Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2026) »

20 жовтня 2025 року по 26 червня 2026 року

Збірник доповідей

Вінниця
ВНТУ
2026

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет

Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2026) »

20 жовтня 2025 року по 26 червня 2026 року

Збірник доповідей

Вінниця
ВНТУ
2026

УДК 001
М58

Видається за рішенням Вченої ради Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України

ГОЛОВА РОБОЧОЇ ГРУПИ:
Віктор БІЛІЧЕНКО, ректор ВНТУ.

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ РОБОЧОЇ ГРУПИ:
Ірина ЄПІФАНОВА, проректор з наукової роботи;
Андрій КАШКАНОВ, директор інституту докторантури та аспірантури.

ЧЛЕНИ РОБОЧОЇ ГРУПИ:
декани факультетів;
Олена КУШНІР, провідний інженер РВВ ВНТУ;
Світлана МОГИЛА, інженер 1-ї категорії РВВ ВНТУ.

М58 Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2026)» : збірник доповідей. [Електронний ресурс]. – Вінниця: ВНТУ, 2026. – (PDF, 4452 с.)
ISBN 978-617-8163-99-0

Збірник містить тексти доповідей конференції МН-2026, яка проводилась з 20 жовтня 2025 року по 26 червня 2026 року на базі Вінницького національного технічного університету з метою висвітлення підсумків наукової роботи пов‘язаної з проведенням студентами та дисертантами наукових досліджень, підготовкою курсових проектів, дипломних бакалаврських та магістерських проектів та дисертацій.

УДК 001

ISBN 978-617-8163-99-0

© Вінницький національний технічний університет, укладання, оформлення, 2026

Зміст

Будівництво, цивільна та екологічна інженерія

Ігор Володимирович Васильківський, Тарас Сергійович Тітов, Тетяна Іванівна Сидорук, Вікторія Русланівна Несса АГРОВІДХОДИ ЯК ВІДНОВЛЮВАНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕСУРС ДЛЯ ЗАМІЩЕННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 1

Ігор Володимирович Васильківський, Тарас Сергійович Тітов, Тетяна Іванівна Сидорук, Іван Олегович Кузнець АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ УТВОРЕННЯ ВІДХОДІВ ТА ВИКИДІВ КРИЖОПІЛЬСЬКОГО ЦУКРОВОГО ЗАВОДУ 7

Ольга Павлівна Остапенко, Богдан Вікторович Сталінський, Володимир Віталійович Поліщук ШЛЯХ ЄС ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ КЛІМАТИЧНОЇ НЕЙТРАЛЬНОСТІ ДО 2050 РОКУ 14

Ольга Павлівна Остапенко, Сергій Петрович Святенко ШЛЯХ ЄС ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ КЛІМАТИЧНОЇ НЕЙТРАЛЬНОСТІ: ЕНЕРГЕТИЧНА СКЛАДОВА 19

Юрій Миколайович Колачинський ЗАПОБІГАННЯ УТВОРЕННЯ КОЛІЙНОСТІ НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ 24

Віталій Вікторович Мартиненко ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 27

Ангеліна Дмитрівна Масалаб, Ольга Дмитрівна Панкевич ВПЛИВ ТРУБОПРОВІДНИХ СИСТЕМ НА ПРОСТОРОВО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ 30

Ірина Миколаївна Кобилянська, Аліна Богданівна Кукленко, Анастасія Євгеніївна Гуменчук, Юрій Миколайович Колачинський ОХОРОНА ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ 35

Аліна Богданівна Кукленко, Юрій Миколайович Колачинський, Наталя Вікторівна Блащук ВИКОРИСТАННЯ ГРУНТОЦЕМЕНТУ В ГЕОТЕХНІЦІ 38

Катерина Максимівна Руднєва НАУКА ЯК КАР'ЄРНИЙ ВИБІР ДЛЯ МОЛОДІ 41

Олександр Володимирович Христич, Анастасія Євгеніївна Повзун, Владислава Федорівна Сидоренко ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ В ПРОЕКТУВАННІ БАГАТОШАРОВИХ СИСТЕМ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ 44

Наталія Миколаївна Полив'янчук, Єфімов Олексій Сергійович, Андрій Павлович Полив'янчук ОЦІНКА ВПЛИВУ КЛІМАТИЧНОГО ФАКТОРУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНІХ СТІН ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 48

Ольга Сергіївна Підгорна, Оксана Іванівна Хороша РОЛЬ РЕВІТАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ У ФОРМУВАННІ ПУБЛІЧНИХ ПРОСТОРІВ МІСТА 52

Володимирівна Паас АВП, Ольга Дмитрівна Панкевич ЗЕЛЕНІ ДАХИ ТА ВЕРТИКАЛЬНЕ ОЗЕЛЕНЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 55

Дмитро Анатолійович Білоус, Олександр Володимирович Христич ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 58

Дмитро Вячеславович Жук ПІРОЛІЗНІ ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ З ОТРИМАННЯМ КОРИСНИХ РЕЧОВИН 61

В'ячеслав Васильович Джеджула, Максим Олександрович Рябчинський, Михайло Анатолійович Чугу ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ СТВОРЕННЯ МІКРОКЛІМАТУ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ 65

Юлія Володимирівна Волошина СУМІСНІСТЬ СТАНДАРТІВ НАТО ТА ЗСУ У СФЕРІ ЛОГІСТИКИ ПІД ЧАС АКТИВНИХ БОЙОВИХ ДІЙ 69

В'ячеслав Васильович Джеджула, Олег Валентинович Тимковський ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ТА ЖИВУЧОСТІ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЦИВІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ У КРИЗОВИХ УМОВАХ 72

Анастасія Володимирівна Балинська САДИ БЕЗПЕРЕРВНОГО ЦВІТІННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ МІСЬКОГО ОЗЕЛЕНЕННЯ 76

Ольга Дмитрівна Панкевич, Анастасія Євгеніївна Гуменчук НАПРЯМКИ ЗМЕНШЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ВРАЗЛИВІСТІ МІСЬКИХ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ В УМОВАХ ВОЄННИХ ЗАГРОЗ 79

Віталіна Петрівна Бортнюк, Інна Вікторівна Віштак ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 82

Володимир Володимирович Любич ПРОСТОРОВО-ЧАСОВА ДОСТУПНІСТЬ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЯК КРИТЕРІЙ БЕЗПЕКИ ПЛАНУВАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ МІСТА 85

Володимир Володимирович Любич, Ірина Миколаївна Кобилянська ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА 87

Марія Василівна Єньшина, Інна Юріївна Кириця ВИКОРИСТАННЯ BIM-ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНОМУ ПРОЄКТУВАННІ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 90

Наталія Михайлівна Слободян, Максим Сергійович Барбалюк ПОРІВНЯННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВІБРАЦІЙНОГО ГЛАДКОВАЛЬЦЕВОГО КОТКА ТА ПНЕВМОКОЛІСНОГО КОТКА ПРИ УЩІЛЬНЕННІ АСФАЛЬТОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ 93

Наталія Михайлівна Слободян, Віктор Олександрович Гончарук ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВОГО НАСОСА В ПОБУТОВИХ УМОВАХ 96
Альона Василівна Бондар, Олексій Віталійович Федоров АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ РІШЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ БЕЗБАР'ЄРНОГО ПРОСТОРУ У ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ 99
Анастасія Євгеніївна Гуменчук, Олег Олегович Горюн ВПЛИВ ЯКОСТІ ТЕПЛОНОСІЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 104
Іван Васильович Коц, Вікторія Вікторівна Тарновецька ІННОВАЦІЙНІ ГІДРОДИНАМІЧНІ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ ТА СТУДЕНТСЬКИХ ГУРТОЖИТКІВ 109
Дар'я Павлівна Урлапова, Марія Павлівна Урлапова, Микола Антонович Томчук ШОКОВІ СТАНИ: МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ, КЛІНІЧНЕ РОЗПІЗНАВАННЯ ТА ДОМЕДИЧНА ТАКТИКА 111
Дар'я Павлівна Урлапова, Марія Павлівна Урлапова, Микола Антонович Томчук ШУМ У ЛЮДСЬКИХ СУДЖЕННЯХ: ПРИРОДА, ДЖЕРЕЛА ТА СПОСОБИ ЗМЕНШЕННЯ 118
Іван Васильович Коц, Вячеслав Володимирович Гуменюк, Владислава Романівна Майструк ПРОЦЕС СУШІННЯ СИПУЧИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЗАХИЩЕНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ ВІБРАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 123
Максим Сергійович Барбалюк, Маріанна Олександрівна Постолатій, Кіріл Ігорович Голубков ПОРІВНЯННЯ КАРКАСНИХ ТА БЕЗКАРКАСНИХ БУДІВЕДЬ 126
Олег Олегович Горюн, Максим Сергійович Чайкун ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ 130
Олег Олегович Горюн, Єлизавета Андріївна Рибак ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 132
Максим Сергійович Барбалюк, Маріанна Олександрівна Постолатій, Марія Віталіївна Рижкова СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗВЕДЕННЯ БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДІВЕЛЬ 134
Максим Іванович Генсіцький ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ 137
Анастасія Олександрівна Мельинк ПРАВОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА БЕЗПЕКУ ПРАЦІВНИКІВ 140
Максим Русланович Маскевич, Маріанна Олександрівна Постолатій ОСІДАННЯ БУДІВЕЛЬ: ПРИЧИНИ ТА МЕТОДИ ЗАПОБІГАННЯ 144
Володимир Олексійович Попов, Анастасія Євгеніївна Повзун МЕТОД КОМПАКТНОГО ПІДСИЛЕННЯ ПЕРЕВАНТАЖЕНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ ВСТАНОВЛЕННЯМ ЗОВНІШНЬОГО КОМПОЗИТНОГО АРМУВАННЯ 147
Іларія Сергіївна Кот CONTEMPORARY CHALLENGES IN THE ARCHITECTURE PROFESSION: BETWEEN TECHNOLOGY AND ETHICS 152
Богдана Ігорівна Шинкарук ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКИДІВ ГАЗІВ У ПОВІТРЯ В УКРАЇНІ 155
Ліана Вікторівна Куліш ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 158
Володимир Олексійович Попов, Анастасія Євгеніївна Повзун ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЗАЛІЗОБЕТОННОГО ПЕРЕКРИТТЯ ЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ В УМОВАХ ЗБІЛЬШЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ 161
Микола Іванович Різун, Катерина Миколаївна Андрощук MODIFICATION OF CONCRETE TO IMPROVE ADHESION PROPERTIES 167
Дмитро Анатолійович Білоус РОЗУМНІ ДОРОЖНІ ПОКРИТТЯ SOLAR ROADWAYS ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ SMART CITY 169
Дмитро Анатолійович Білоус ІНТЕГРАЦІЯ ВЕРТИКАЛЬНИХ ЛІСІВ В АРХІТЕКТУРУ ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТ 172
Дмитро Анатолійович Білоус КОНЦЕПЦІЯ «15-ХВИЛИННОГО МІСТА» ЯК ОСНОВА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ СУЧАСНИХ МІСЬКИХ ПРОСТОРІВ 175
Дмитро Анатолійович Білоус РЕВІТАЛІЗАЦІЯ ЗАНЕДБАНИХ МІСЬКИХ ОБ'ЄКТІВ ПІД БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ ГРОМАДСЬКІ ПРОСТОРИ 178
Ірина Миколаївна Кобилянська, Олег Васильович Власенко ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ АСПІРАНТІВ ВУЗЬКОПРОФІЛЬНИХ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА ПРИКЛАДІ ТЕХНОЛОГІЇ ЦИРКУЛЯЦІЙНОГО ПІРОЛІЗУ ТВЕРДИХ ВІДХОДІВ 181
Михайо Володимирович Перебийніс СТУПІНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ БУРОВИХ ПАЛЬ В СКЛАДІ СТРІЧКОВОГО ОДНОРЯДНОГО ПАЛЬОВОГО ФУНДАМНЕНТУ 184
Альона Василівна Бондар, Олександр Васильович Бондар, Олександр Володимирович Христич ОЦІНКА ВПЛИВУ ВТОРИННИХ МІНЕРАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ НА ВЛАСТИВОСТІ СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ 188
Дарія Олександрівна Ковбасюк, Олександр Володимирович Христич ЕКСПЛУАТОВАНІ ПОКРІВЛІ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ 191

Ольга Павлівна Остапенко, Володимир Віталійович Поліщук, Богдан Вікторович Сталінський ДОСВІД ЄС У ПІДТРИМЦІ ЕНЕРГОЄМНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ШЛЯХУ ДО КЛІМАТИЧНОЇ НЕЙТРАЛЬНОСТІ 195
Ігор Володимирович Васильківський, Тарас Сергійович Тітов, Дмитро В'ячеславович Зелінський АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ НА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ВІННИЧЧИНИ 201
Ігор Володимирович Васильківський, Тарас Сергійович Тітов, Гарсія Камачо Ернан Уллianодт ДОСЛІДЖЕННЯ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ ЗАБРУДНЕННЯ ВОД НА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ВІННИЧЧИНИ 210
Ігор Володимирович Васильківський, Тарас Сергійович Тітов, Софія Русланівна Дідусенко ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНИХ СТАНЦІЙ І ПУНКТІВ МЕТОДАМИ ПРОТИКОРОЗІЙНОГО ЗАХИСТУ 218
Сергій Степанович Любарський, Володимир Петрович Очеретний, Віктор Павлович Ковальський, Максим Сергійович Барбалюк СУЧАСНІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ У ЦИВІЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВІ 226
Анастасія Миколаївна Сіжук, Віктор Павлович Ковальський, Ігор Михайлович Вознюк ВИКОРИСТАННЯ ЗБАГАЧЕНИХ БАЗАЛЬТОВИХ ВІДСІВІВ У ВИРОБНИЦТВІ ВАЖКИХ БЕТОНІВ 233
Вікторія Сергіївна Палій, Сергій Михайлович Кватернюк, Святослав Васильович Мандебура, Дмитро Русланович Латуша, Валентин Олександрович Шевченко ДОСЛІДЖЕННЯ НІТРОГЕНВМІСНИХ СПОЛУК У ВЕРХНІЙ ТЕЧІЇ РІЧКИ ПІВДЕННИЙ БУГ 237
Дар'я Романівна Бубела АРХІТЕКТУРА XIV – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVI СТ. В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ МІСТОБУДУВАННЯ, ЗАМКОВОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ГОТИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ 242
Yuriy Biks THE DYNAMIC PERFORMANCE OF MULTILAYERED ENVELOPES 244

Електроенергетика та електромеханіка

Олександр Сергійович Малюк, Володимир Валерійович Мартинюк ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВАРІАЦІЙ НА СТАБІЛЬНІСТЬ ЧАСТОТНИХ CMOS СЕНСОРІВ ТЕМПЕРАТУРИ 249
Юлія Сергіївна Балабак, В'ячеслав Олександрович Комар ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ З ВІДНОВЛЮВАНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ SMART GRID ТЕХНОЛОГІЙ 251
Нікіта Олександрович Пасло, Олена Вікторівна Сікорська РОЗВИТОК ЦИФРОВИХ ДВІЙНИКІВ У РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖАХ МІСЬКИХ РАЙОНІВ 253
Володимир Олександрович Кочмарук, Олександр Сергійович Кісик, Богдан Олександрович Макогонюк, Володимир Васильович Нетребський ВИКОРИСТАННЯ МАЛИХ ВІТРОУСТАНОВОК ДЛЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ 257
Денис Сергійович Шевчук, Віра Володимирівна Тептя АНАЛІЗ СТРУМІВ КОРОТКИХ ЗАМИКАНЬ В МЕРЕЖАХ 6-10кВ ПІД ЧАС РЕКОНСТРУКЦІЇ ПІДСТАНЦІЙ 262
Андрій Мирний, Владислав Лесько АЛГОРИТМИ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ПОТУЖНОСТІ У SMART GRID 264
Олександр Анатолійович Паянок, Володимир Васильович Богачук, Вячеслав Олександрович Некрутенко АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДАМИ МЕТАЛООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ 267
Юлія Андріївна Шуллє, Ігор Михайлович Левчук ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СЕП ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЦІЇ КОГЕНЕРАЦІЙНОЮ УСТАНОВКОЮ В ПІКОВІ ПЕРІОДИ НАВАНТАЖЕННЯ 271
Юлія Андріївна Шуллє, Євген Олегович Очеретний ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 275
Ігор Сергійович Мусієнко, Володимир Валерійович Мартинюк ПРОЗОРІСТЬ СЕРЕДОВИЩ В ІНФРАЧЕРВОНОМУ ДІАПАЗОНІ: ЩО БАЧИТЬ ТЕПЛОВІЗОР? 279
Микола Миколайович Мошноріз, Ілля Брігілевич МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОПРИВО-ДА ВІД АВАРІЙНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ 282
Микола Миколайович Мошноріз, Олександр Огородник МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗАЦІЇ 285
Володимир Юрійович Самойлов, Марина Василівна Кутіна МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ СИТУАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 288
Сергій Миколайович Бабій, Ярослав Володимирович Ящук КОНТРОЛЬ РОБОТИ ЕЛЕКТРИФІКОВАНИХ ЗАСУВОК ТА КЛАПАНІВ 290
Назарій Сергійович Скакун, Володимир Валерійович Мартинюк ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГІБРИДНИХ ІНВЕРТОРІВ В УМОВАХ АВАРІЙНИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ 292
Олександр Олександрович Поблоцький ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОСТІ СИСТЕМИ «РОЗУМНИЙ БУДИНОК» 294

Ольга Андріївна Коробейнікова, Володимир Валерійович Мартинюк СУЧАСНІ МЕТОДИ СТАБІЛІЗАЦІЇ НАПРУГИ У МАЛИХ ПРИВАТНИХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖАХ 296
Володимир Артемович Вітюк, Володимир Валерійович Мартинюк ФІЗИКА РЕЗОНАНСНОЇ БЕЗДРОТОВОЇ ПЕРЕДАЧІ ЕНЕРГІЇ 298
Андрій Олексійович Столовник, Дмитро Петрович Проценко ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА 300
Дмитро Іванович Кушніренко, Володимир Валерійович Мартинюк СИСТЕМИ НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ НА ОСНОВІ ЛІТІЙ-ІОННИХ АКУМУЛЯТОРІВ 303
Владислав Олегович Сірак, Володимир Валерійович Мартинюк ФІЗИЧНА ПРИРОДА ВИХРОВИХ СТРУМІВ ТА МЕХАНІЗМИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВТРАТ 305
Вікторія Максимівна Рудченко, Віра Володимиріна Тептя СТІЙКІСТЬ ЕНЕРГОСИСТЕМИ В УМОВАХ КОРОТКОЧАСНИХ ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМІВ 307
Ярослав Віталійович Димчук, Віра Володимирівна Тептя ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ РОЗРАХУНОК СТРУМІВ КОРОТКИХ ЗАМИКАНЬ 309
Олександр Геннадійович Шестаковський, Віра Володимирівна Тептя ОЦІНКА ВПЛИВУ ОБМЕЖУВАЧІВ ПЕРЕНАПРУГ НА ХАРАКТЕР ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ОДНОФАЗНИХ КОРОТКИХ ЗАМИКАННЯХ У МЕРЕЖАХ 6-35 кВ 312
Олексій Ігорович Кірілов, Віра Володимирівна Тептя АНАЛІЗ АПЕРІОДИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ СТРУМУ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СПРАЦЮВАННЯ ЗАХИСТІВ 314
Олександр Шляхітнюк, Віра Володимирівна Тептя ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ЗБЕРІГАННЯ ЕНЕРГІЇ (BESS) ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ЕНЕРГОСИСТЕМИ ПРИ АВАРІЙНИХ РЕЖИМАХ 326
Вадим Григорович Рачковський, Володимир Валерійович Мартинюк ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЯХ ТА МЕТОДИ ЇХ ОХОЛОДЖЕННЯ 318
Віктор Васильович Томляк, Віра Володимирівна Тептя ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ ТА СТІЙКІСТЬ ЕНЕРГОСИСТЕМИ ПРИ КОРОТКИХ ЗАМІКАННЯХ 320
Владислав Володимирович Леськов, Віра Володимирівна Тептя АНАЛІЗ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ КОМУТАЦІЇ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ ТА СПОСОБИ ОБМЕЖЕННЯ СТРУМІВ НАМАГНІЧУВАННЯ 322
Дмитро Олегович Каракой, Віра Володимерівна Тептя АНАЛІЗ ШВИДКОСТІ ЗАГАСАННЯ АПЕРІОДИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ СТРУМУ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ 325
Богдан Петрович Книш СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ ЧАДНОГО ГАЗУ НА ОСНОВІ БЕЗДРОТОВОГО ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО СЕНСОРА КОНЦЕНТРАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ МАШИННОГО НАВЧАННЯ 328
Володимир Сергійович Чорний ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ РУХУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ НА ОСНОВІ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ АЛГОРИТМІВ 332
Олександр Сергійович Чорний ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ МЕТОДІВ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ У ДІАГНОСТИЦІ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ 335
Олег Олександрович Лисак, Микола Миколайович Мошноріз ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ВІДБОРУ АТМОСФЕРНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ШЛЯХОМ АКТИВНОЇ АЕРОДИНАМІЧНОЇ ІОНІЗАЦІЇ 338
Богдан Дудченко, Микола Миколайович Мошноріз АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ 341
Ілля Віталійович Глущенко, Віра Володимирівна Тептя АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ НА СТРУМИ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ 344
Максим Олегович Лисенко, Володимир Валерійович Мартинюк КІНЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЛОКАЛІЗОВАНИЙ РОЗРАХУНОК ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ ГЕНЕРАТОРІВ ДОЩОВИХ КРАПЕЛЬ 347
Анатолій Андрійович Маліновський, Володимир Володимирович Кулик СУЧАСНІ РОЗПОДІЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ 0,4 - 10 кВ 350
Дмитро Олегович Тертичний ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ ЯК ОБ'ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ 352
Денис Олександрович Юга, Віра Володимирівна Тептя НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ СТРУМІВ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ НА ГЕНЕРАТОРИ ТА ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 355
Дарина Віталіївна Островська, Володимир Валерійович Мартинюк КВАНТОВІ КОМП'ЮТЕРИ: ПРИНЦИП КУБІТА 357
Андрій Мирний, Владислав Леська ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЖИМІВ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ТА МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЇХ ВИРІШЕННЯ 360
Денис Сергійович Шевчук, Олена Вікторівна Сікорська ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МЕТОДИ МОНІТОРИНГУ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ 365
Сергій Анатолійович Калабалик, Світлана Степанівна Никипорець INNOVATIONS IN GREEN ENERGY: NOVEL PHOTOCATALYTIC MATERIALS FOR CONVERTING SUNLIGHT AND WATER INTO CLEAN FUEL 367

Артем Олександрович Кучер, Олена Миколаївна Нанака ПОРІВНЯННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТРАНСФОРМАТОРІВ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ІНВЕРТОРА (ММА) ТА ЗВАРЮВАЛЬНОГО НАПІВАВТОМАТА (MIG/MAG) 370
Денис Олегович Медончак, Микола Миколайович Мошноріз АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗМЕНШЕННЯ ПЕРЕКОСУ КРАН-БАЛКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ 374
Костянтин Андрійович Лисий, Володимир Валерійович Мартинюк АНАЛІЗ ФОТОЕЛЕКТРИЧНОГО ЕФЕКТУ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ У СИСТЕМАХ SMART GRID 377
Світлана Юріївна Підопригора, Володимир Валерійович Мартинюк АЛГОРИТМІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ ЧИСЕЛЬНОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДВОВИМІРНОГО РІВНЯННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ РІЗНИЦЬ 381
Дмитро Чулюк, Володимир Мартинюк ФІЗИКА ЗВУКУ В ПРОГРАМУВАННІ: АЛГОРИТМИ СТВОРЕННЯ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ ВІРТУАЛЬНИХ СИНТЕЗАТОРІВ 384
Володимир Валерійович Мартинюк, Аліна Сергіївна Ступак ПЕРСПЕКТИВИ ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗУ ЯК ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА ФІЗИЧНИЙ АСПЕКТИ 388
Анна Сергіївна Кравченко, Володимир Валерійович Мартинюк ВПЛИВ ТОЧКОВИХ ДЕФЕКТІВ І ДОПУВАННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОТОЕЛЕКТРИЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ У ПЕРОВСЬКІТНИХ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТАХ 392
Богдан Михайлович Маценко, Володимир Валерійович Мартинюк ФІЗИЧНІ ТА АПАРАТНІ ПРИНЦИПИ ПЕРЕТВОРЕННЯ КІНЕТИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ КРОКУ НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЗА ДОПОМОГОЮ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДЛОГОВИХ ПОКРИТТІВ 397
Максим Кушпіта АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ РОЗПОДІЛУ КОНДУКТИВНИХ ЗАВАД ВІД СХЕМИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ 401
Софія Сергіївна Нечипорук ФІЗИЧНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ ТА АПАРАТНА АРХІТЕКТУРА ДИСПЛЕЇВ НА БАЗІ ЕЛЕКТРОННОГО ЧОРНИЛА (E-INK) 403
Максим Пилипович Залізняк, Володимир Васильович Нетребський ЗАСТОСУВАННЯ КВАНТИЛЬНОЇ РЕГРЕСІЇ ДЛЯ ЙМОВІРНІСНОЇ ОЦІНКИ ПОХИБОК ПРОГНОЗУВАННЯ АГРЕГАТОРІВ РОЗПОДІЛЕНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ 407
Марина Василівна Кутіна, Антон Сергійович Гуцалюк ВПЛИВ РЕЖИМУ ЗАЗЕМЛЕННЯ НЕЙТРАЛІ НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНУ НАДІЙНІСТЬ ІЗОЛЯЦІЇ КАБЕЛЬНИХ РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖ НАПРУГОЮ 6–10 кВ 411
Олег Олександрович Плешко, Вячеслав Олександрович Комар ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ НАКОПИЧЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ АКТИВНОГО СПОЖИВАЧА 413
Олександр Олексійович Семес, Вячеслав Олександрович Комар МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ КЕРОВАНОГО ШУНТУЮЧОГО РЕАКТОРА В MATLAB 417
Дмитро Олександрович Каракой, Наталія Валеріївна Собчук ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ 420
Наталія Валеріївна Собчук, Олександр Геннадійович Шестаковський ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ТА ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 423
Антон Сергійович Келип, Володимир Володимирович Кулик ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ МАЛИХ ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВОК У ЛОКАЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ 425
Іван Васильович Калабський, Володимир Володимирович Кулик ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОГЕНЕРАЦІЙНИХ УСТАНОВОК У ЛОКАЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ УКРАЇНИ 429
Олексій Ігорович Кірілов, Наталія Валеріївна Собчук АНАЛІЗ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПРИ ІНТЕГРАЦІЇ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 433
Владислав Борисович Хмільовський, Володимир Валерійович Мартинюк ТОНКА НАСТРОЙКА ВСЕСВІТУ 436
Марія Олександрівна Михалевич, Володимир Валерійович Мартинюк КВАНТОВІ ЕФЕКТИ В РОБОТІ МОЗКУ: МЕХАНІЗМИ, МОДЕЛІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 439
Максим Володимирович Лазик, Олена Вікторівна Сікорська АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ АСПЕКТІВ ПРОЄКТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ: ВАРТІСТЬ ОБЛАДНАННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ, ВАРТІСТЬ ЕНЕРГІЇ 444
Олександр В'ячеславович Осельський МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЄМНІСТЬ - ЧАСОВИЙ ІНТЕРВАЛ – ДВІЙКОВИЙ КОД НА БАЗІ ІНТЕГРАЛЬНОГО ТАЙМЕРА ТА ЦИФРОВОГО ЛІЧИЛЬНИКА В ПРОГРАМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ MICROCAP 447
Максим Олександрович Ковальчук, Ігор Федорович Острий, Наталя Вікторівна Остра ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЦІНОВИХ СИГНАЛІВ РДН ТА ВДР В УМОВАХ ВИСОКОЇ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ 452

Олександр Віталійович Бондар, Олена Вікторівна Сікорська АНАЛІЗ ВИБОРУ ТИПУ ІНВЕРТОРІВ ДЛЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧ-НИХ СТАНЦІЙ: ПЕРЕТВОРЮВАЧІ НАПРУГИ, ПЕРЕТВОРЮ-ВАЧІ СТРУМУ, ГІБРИДНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ 458
Олександр Короленко АТОМНА ГЕНЕРАЦІЯ ЯК БАЗОВИЙ ЧИННИК ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ ТА ПРОМИСЛОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ 461
Святослав Янович Вишневський, Костянтин Федоришен АКТУАЛІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКУ СТРУМІВ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ В МЕРЕЖАХ ЗІ ЗМІННОЮ КОНФІГУРАЦІЄЮ ТА РОЗОСЕРЕДЖЕНОЮ ГЕНЕРАЦІЄЮ 464
Віктор Сергійович Шпак ФІЗИКА МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ: СТОЯЧІ ХВИЛІ І РЕЗОНАНС 467
Євгеній Юрійович Калашник, Олена Вікторівна Сікорська АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ПРОЕКТУВАННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ: ВИБІР МІСЦЯ, ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ, РОЗРАХУНОК ПОТУЖНОСТІ 472
Святослав Янович Вишневський, Володимир Кузаков ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ЗМЕНШЕННЯ НЕБАЛАНСІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАЛАНСУЮЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ 474
Святослав Янович Вишневський, Станіслав Котець КРУЕ ЯК ТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ПІДСТАНЦІЙ В УМОВАХ ВОЄННИХ РИЗИКІВ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕНЕРГОСИСТЕМИ 477
Святослав Янович Вишневський, Максим Андрійович Гмиря ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КРУЕ З ГАЗОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ ПІД ЧАС ВІДБУДОВИ ПОШКОДЖЕНИХ ПІДСТАНЦІЙ 480
Влада Максимівна Штойко, Олексій Вікторович Бабенко ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ КОТЕЛЬНІ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ЧАСТОТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЕНТИЛЯТОРІВ ТА НАСОСІВ 483
Святослав Янович Вишневський, Роман Дубовий СИСТЕМИ НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ ЯК РЕСУРС ГНУЧКОСТІ ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ З ВІДНОВЛЮВАНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ 486
Святослав Янович Вишневський, Максим Рудий СХЕМНІ РІШЕННЯ ВІДКРИТИХ РОЗПОДІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ З УРАХУВАННЯМ ЖИВУЧОСТІ ТА ПІСЛЯАВАРІЙНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ПІДСТАНЦІЙ 489
Святослав Янович Вишневський, Євген Акімочкін СЦЕНАРНА ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЗА КРИТЕРІЯМИ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 492
Святослав Янович Вишневський, Денис Пилипчук ДИНАМІЧНА ОЦІНКА НАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ В УМОВАХ ЗМІННИХ РЕЖИМІВ ЕНЕРГОСИСТЕМИ 495
Юрій Олександрович Плотиця, Вячеслав Олександрович Комар АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ НА НОРМАЛЬНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ ЛОКАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СИСТЕМИ 499
Олексій Святославович Заводнюк МОДЕЛЮВАННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ 502
Олександр Михайлович Пилипенко, Світлана Степанівна Никипорець SOLAR ENERGY: INCREASING PANEL EFFICIENCY BEYOND THE THEORETICAL LIMIT 505
Роман Валентинович Бачинський, Наталія Вікторівна Остра АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ЕНЕРГОСИСТЕМІ УКРАЇНИ 507
Дмитрій Юрійович Урсуленко, Володимир Валерійович Мартинюк АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНІЙ БЕЗДРОТОВІЙ ПЕРЕДАЧІ ЕНЕРГІЇ НА ВЕЛИКІ ВІДСТАНІ 511
Анна Олексіївна Перерородова, Володимир Валерійович Мартинюк ЧИСЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОНВЕКТИВНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ РЕБЕРНИХ ТЕПЛООБМІННИКІВ В СУЧАСНІЙ ЕЛЕКТРОНІЦІ 514
Яна Володимирівна Кончатна, Володимир Валерійович Мартинюк КВАНТОВІ ТОЧКИ В НАПІВПРОВІДНИКАХ, ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В КВАНТОВИХ ОБЧИСЛЕННЯХ 517
Ольга Миколаївна Святкіна, Володимир Валерійович Мартинюк ФОТОННІ КРИСТАЛИ ТА МЕТАМАТЕРІАЛИ: КЕРУВАННЯ СВІТЛОМ ПОЗА МЕЖАМИ ПРИРОДНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 521
Марина Василівна Кутіна, Євгеній Артемович Виноградов ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПОШКОДЖЕННЯ КАБЕЛЬНИХ МЕРЕЖ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 524
Євгеній Андрійович Тептя, Вячеслав Олександрович Комар ЗАСТОСУВАННЯ БАЄСІВСЬКОЇ ОЦІНКИ РИЗИКУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АНОМАЛІЙ В ФАКТИЧНИХ ПОГОДИННИХ ГРАФІКАХ ГЕНЕРУВАННЯ ФЕС 527
Богдан Петрович Пограничний, Олександр Євгенійович Рубаненко АНАЛІЗ ЗАСОБІВ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ НА ЗАХИСТ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 531

Інтелектуальні інформаційні технології та автоматизація

Олег Костянтинович Колесницький, Денис Олегович Хібовський АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ГЕНЕРУВАННЯ МУЗИЧНОЇ СТРУКТУРИ НОТ 537
Богдан Валентинович Русначенко, Володимир Михайлович Хоменко, Ярослав Володимирович Іванчук ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ФОРМУВАННІ ХІРУРГІЧНИХ БРИГАД 539

Роман Всеволодович Лісачов, Віталій Борисович Мокін ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ У СФЕРІ ЗБЕРІГАННЯ ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ 542
Михайло Васильович Лавров ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ ПІДБОРУ ЛЕГКОВОГО ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ 546
Олександр Федорович Шевчук, Петро Петрович Павлюк ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО НАБОРУ ДАНИХ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФТОРВМІСНИХ СПОЛУК 548
Олександр Федорович Шевчук, Гліб Андрійович Іщенко ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЇ АДАПТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ З УРАХУВАННЯМ ЧАСОВОЇ ВАРІАТИВНОСТІ ДОРОЖНЬОГО ТРАФІКУ 552
Валерій Олександрович Денисюк, Дмитро Анатолійович Миронюк ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРСОНАЛЬНОЇ КОЛЕКЦІЇ 554
Валерій Олександрович Денисюк, Євгеній Олегович Пружина ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ТРЬОХ ЗАДАЧ T1, T2, T3 ЗА ДОПОМОГОЮ OPENMP 557
Валерій Олександрович Денисюк, Ілля Андрійович Суботін РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СПОРТИВНИХ ПОДІЙ НА ОСНОВІ МАШИННОГО НАВЧАННЯ 560
Валерій Олександрович Денисюк, Назар Володимирович Танасійчук ВИКОРИСТАННЯ RAG ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ВІДПОВІДЕЙ У ВЕЛИКИХ МОВНИХ МОДЕЛЯХ 562
Валерій Олександрович Денисюк, Андрій Вікторович Бойко РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗУМНОГО ВЕДЕННЯ РОДОВОДУ НА ОСНОВІ ШІ-АГЕНТА 565
Валерій Олександрович Денисюк, Євген Віталійович Томчук ДОСІДЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО АЛГОРИТМУ СОРТУВАННЯ TIM SORT 568
Валерій Олександрович Денисюк, Назар Сергійович Палій ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОФЕРАМИ ТА ДОГОВОРАМИ 572
Олег Костянтинович Колесницький, Максим Олегович Пересенчук ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ХВОРОБИ АЛЬЦГЕЙМЕРА ТА ФРОНТОТЕМПОРАЛЬНОЇ ДЕМЕНЦІЇ НА ОСНОВІ СИГНАЛІВ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФА 574
Олексій Костянтинович Юхимчук, Андрій Анатолійович Яровий, Любов Михайлівна Ваховська, Олег Олександрович Короленко КОМБІНОВАНИЙ МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ ПІДРОБЛЕНИХ ЗОБРАЖЕНЬ 577
Євгеній Олегович Мельник, Олег Костянтинович Колесницький ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛІЗУ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРИ DOTA 2 581
Марина Олегівна Грабчак, Олексій Віталійович Сілагін НЕЧІТКІ МНОЖИНИ ДЛЯ ОПИСУ ХАРАКТЕРИСТИК РОСЛИН ТА УМОВ ВИРОЩУВАННЯ 584
Дмитро Павлович Морозов, Юрій Миколайович Паночишин ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ РЕКУРЕНТНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ГЛИБОКОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ 588
Денис Кучальський Янович ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ КЛІМАТОМ В КІМНАТІ 591
Антон Павлович Коханівський, Юрій Миколайович Паночишин УДОСКОНАЛЕНИЙ АЛГОРИТМ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ КУЛІНАРНОМУ ПОМІЧНИКУ 592
Дмитро Олександрович Серебренніков АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО СТВОРЕННЯ ІГРОВОГО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 600
Валерій Олександрович Денисюк, Софія Андріївна Маркевич ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАЛЕЛЬНИХ МЕТОДІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ СИСТЕМ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ 604
Валерій Олександрович Денисюк, Катерина Олександрівна Гончак РЕАЛІЗАЦІЯ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕНЬ У СЕРЕДОВИЩІ DJANGO REST FRAMEWORK 607
Вероніка Ласавуц АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ ДЛЯ НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО РЕЦЕПТІВ 611
Данило Сергійович Щетінін, Олександр Сергійович Прудивус, Олег Костянтинович Колесницький АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ АНСАМБЛЕВИХ МЕТОДІВ ТА СТАТИСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ У СИСТЕМАХ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ 613
Данил Олександрович Литвиненко ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ТА ПЕРЕДБАЧЕННЯ ФІШИНГОВИХ САЙТІВ МЕТОДАМИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ 615
Олег Віталійович Нереуцький, Олексій Миколайович Козачко РОЗВІДУВАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ ТА ПЕРЕДБАЧЕННЯ ЦІНИ ТЕЛЕФОНІВ МЕТОДАМИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ 618
Володимир Віталійович Павленко, Роман Васильович Маслій, Владислав Володимирович Кабачій СИСТЕМА ПРИЙНЯТТЯ ТОРГОВИХ РІШЕНЬ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОГО КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ЧАСОВИХ РЯДІВ 623
Ольга Юріївна Круглюк, Олег Олександрович Ковалюк РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ СКЛАДУ ПІДПРИЄМСТВА 626

Сергій Дмитрович Неволя, Сергій Олександрович Жуков ТРЕНУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ ТА ПЕРЕДБАЧЕННЯ РАКУ ЛЕГЕНЬ МЕТОДАМИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ 629
Дар'я Урлапова, Богдан Боднаренко, Юрій Іванов ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕДАВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ДЕКОДУВАННЯ УЯВНОГО МОВЛЕННЯ В ІНТЕРФЕЙСАХ “МОЗОК — КОМП'ЮТЕР” 634
Єлизавета Олексіївна Горпиніч, Сергій Олександрович Жуков ЗАСТОСУВАННЯ НАЇВНОГО БАЄСІВСЬКОГО КЛАСИФІКАТОРА ДЛЯ АНАЛІЗУ ФІШИНГОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ 636
Михайло Михайлович Лесюк, В'ячеслав Ігорович Перепелиця ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПАТЕРНІВ CQRS ТА MEDIATR ДЛЯ РОЗРОБКИ СУЧАСНИХ ENTERPRISE РІШЕНЬ 634
Олександр Сергійович Мукомел РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ТРАНЗАКЦІЙ ВЕЛИКИХ ГАМАНЦІВ 646
Андрій Володимирович Козловський, Сергій Володимирович Сімончук, Ярослав Кривоносов ТЕХНОЛОГІЯ ПІДБОРУ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ 649
Оксана Вікторівна Новіцька, Олег Костянтинович Колесницький ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ НА ОСНОВІ ЗГОРТКОВОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ 652
Роман Сергійович Сенчик, Олег Костянтинович Колесницький, Юрій Миколайович Паночишин ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО СЕРЕДОВИЩА КОНТЕЙНЕРИЗАЦІЇ У ХМАРІ AWS 655
Євгеній Олександрович Сметанюк, Володимир Юрійович Коцюбинський РОЗРОБКА SAAS-СИСТЕМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОНЛАЙН-АУКЦІОНІВ У TELEGRAM З ІНТЕГРОВАНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОПЕРАЦІЯМИ 658
Владислав Юрійович Коржанівський, Володимир Колодний Володимирович, Сергій Володимирович Сімончук ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПОШУКУ ДЕФЕКТІВ НА ЗОБРАЖЕННЯХ 662
Дмитро Сергійович Попенко ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ 665
Олександр Соколовський СИСТЕМА КОМУНІКАЦІЙ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ JETIQ 668
Артем Олександрович Бевз, Володимир Сергійович Озеранський, Юрій Сергійович Хмелівський ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗПІЗНАВАННЯ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ 670
Дар’я Андріївна Кавунець, Ілона Віталіївна Богач МЕТОД АВТОМАТИЗОВАНОГО ГЕНЕРУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТЕКСТУ ДЛЯ ЗОБРАЖЕНЬ У ВЕБРЕСУРСАХ 673
Володимир Олексійович Фоучек, Ілона Віталіївна Богач ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ ТЕРМОМЕТРІЇ ЕЛЕВАТОРІВ ТА СУЧАСНИХ РІШЕНЬ НА БАЗІ ПРОМИСЛОВОГО ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ 676
Ірина Віталіївна Осипенко, Ілона Віталіївна Богач, Юрій Андрійович Ремовський ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КРОСПЛАТФОРМНИХ ЗАСТОСУНКІВ 680
Дмитро Валентинович Пінтя, Володимер Сергійович Озеранський, Сергій Володимирович Сімончук ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ В ЗАДАЧАХ ОБРО-БКИ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ 683
Дар'я Урлапова, Єгор Звуздецький, Юрій Іванов ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ КОРИСТУВАЧІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ ВЕБСЕРЕДОВИЩ 686
Микола Подкалюк, Дмитро Макогончук, Андрій Козловський ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ СКЛАДУ У ВІРТУАЛЬНІЙ РЕАЛЬНОСТІ 688
Віталій Гарук Володимирович, Володимир Володимирович Колодний ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ЕМОЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ ОНЛАЙН-АУДИТОРІЇ 691
Владислав Володимирович Полігас ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ ІНДИВІДУ АЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ АНГ ЛІЙСЬКОЇ МОВИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ГЕНЕР АТИВНОГО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 693
Максим Андрійович Наумчук АДАПТИВНА СИСТЕМА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ «GROMM» 693
Валерій Олександрович Денисюк, Олексій Віталійович Сілагін, Антон Сергійович Сторожук ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБКИ 698
Валерій Олександрович Денисюк, Владислав Вікторович Данилишин ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ДИЗАЙНУ ТА РОЗРОБКИ НА ОСНОВІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 701
Валерій Олександрович Денисюк, Данило Артемович Артемович Іванов ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ LLM МОДЕЛЕЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДО SDLC ПРОЦЕСУ 704
Максим Сергійович Слизькоухий, Руслан Станіславович Белзецький СИСТЕМА КЕРУВАННЯ GSM – СИГНАЛІЗАЦІЄЮ ЗА ДОПОМОГОЮ WI-FI МОДУЛЯ IOT 707
Вероніка Павлівна Бусигіна, Ілона Віталіївна Богач МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КОНВЕРТАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ LATEX В АДАПТИВНИЙ КОНТЕНТ HTML5 ДЛЯ ВЕБСИСТЕМ 711

Вероніка Павлівна Бусигіна, Василь Васильович Присяжнюк, Ілона Віталіївна Богач МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ РЕГУЛЯРИЗАЦІЇ ТА ПЕРЕНАВЧАННЯ У МОДЕЛЯХ МАШИННОГО НАВЧАННЯ 714
Юрій Сергійович Хмелівський, Ярослав Володимирович Іванчук НЕЧІТКІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ 717
Юрій Андрійович Ремовський, Ілона Віталіївна Богач ПОРІВНЯННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СТРУКТУР ДАНИХ MAP ТА OBJECT У ВЕБ-ДОДАТКАХ НА JAVASCRIPT 720
Валерій Олександрович Денисюк, Дар'я Олександрівна Загатіна ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ OPENMP 722
Валерій Олександрович Денисюк, Вероніка Віталіївна Струшинська МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ БАГАТОЗНАЧНИХ СЕМАФОРІВ У ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕННЯХ 725
Валерій Олександрович Денисюк, Дмитро Юрійович Савлук ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАННЯ СИНХРОНІЗАЦІЇ КІЛЬКОХ ПОТОКІВ З ОДНИМ 728
Валерій Олександрович Денисюк, Альона Ігорівна Москалец ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АЛГОРИТМІВ ВЗАЄМНОГО ВИКЛЮЧЕННЯ В РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ ПЕРЕДАЧІ МАРКЕРА 731
Валерій Олександрович Денисюк, Денис Віталійович Князький ДОСЛІДЖЕННЯ ІТЕРАЦІЙНИХ ПАРАЛЕЛЬНИХ АЛГОРИТМІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ РОЗРІДЖЕНИХ ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ РІВНЯНЬ 734
Валерій Олександрович Денисюк, Максим Іванович Патик РЕАЛІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛЕНОГО МНОЖЕННЯ МАТРИЦЬ НА ОСНОВІ АРХІТЕКТУРИ MASTER-SLAVE ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СОКЕТІВ TCP/IP 737
Валерій Олександрович Денисюк, Сергій Сергійович Чесноков ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСУ ВИКОНАННЯ ПАРАЛЕЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РІЗНИХ ЗАСОБІВ СИНХРОНІЗАЦІЇ 741
Валерій Олександрович Денисюк, Софія Олександрівна Шиманська РЕАЛІЗАЦІЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО АЛГОРИТМУ РОЗВ'ЯЗАННЯ СИСТЕМИ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ МЕТОДОМ НЬЮТОНА 744
Анатолій Павлович Моторний, Владислав Володимирович Кабачій АНАЛІЗ СУЧАСНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 748
Олександр Сергійович Литвинюк, Євгеній Миколайович Крижановський ІНТЕРАКТИВНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ ЛІКАРЕНЬ МІСТА ВІННИЦЯ 752
Денис Олегович Загородній, Майя Борисівна Ковальчук СТЕПЕНЕВІ РЯДИ ТА РЯД ТЕЙЛОРА 757
Олександр Любунь ОНЛАЙН СИСТЕМА ДЛЯ ВИРОБЛЕННЯ СПІЛЬНИХ РІШЕНЬ ГРУПОЮ ЛЮДЕЙ 759
Анатолій Сергійович Галіброда, Владислав Володимирович Кабачій СТВОРЕННЯ REST API ДЛЯ TACK-МЕНЕДЖЕРА: ПРАКТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ 761
Денис Леонідович Приймак, Майя Борисівна Ковальчук РЯДИ ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ В МОДЕЛЮВАННІ 764
Віталій Анатолійович Шмалюх, Евеліна Сергіївна Вознюк ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЖИТТЯ: ЯК ПРОГРАМНА ЛОГІКА ЗМІНЮЄ НАШЕ СПРИЙНЯТТЯ РЕАЛЬНОСТІ 767
Віталій Анатолійович Шмалюх, Евеліна Сергіївна Вознюк, Богдан Сергійович Білецький КРОСПЛАТФОРМНИЙ МОНІТОРИНГ РЕСУРСІВ ОС НА PYTHON З ВИКОРИСТАННЯМ PSUTIL 773
Дар'я Павлівна Урлапова, Георгій Володимирович Горячев РОЗРОБКА ОПТИМІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗПОДІЛУ ЗАСОБІВ ППО ДЛЯ МІНІМІЗАЦІЇ ОЧІКУВАНИХ ВТРАТ 779
Гліб Андрійович Іщенко, Юрій Сергійович Хмелівський ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ РУКОПИСНОГО ТЕКСТУ 782
Олександр Олегович Борисюк, Ярослав Володимирович Іванчук МЕТОД ЕВОЛЮЦІЇ АРХІТЕКТУРИ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 784
Олексій Андрійович Козловський, Ярослав Володимирович Іванчук, Катерина В'ячеславівна Добровольська МЕТОДИ СТРУКТУРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 787
Богдан Володимирович Пасєка КОНТЕКСТНО-ЗАЛЕЖНА АДАПТИВНА РЕДУКЦІЯ ТА ЕКВІВАЛЕНТУВАННЯ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ З ПЕРЕМИКАННЯМ РЕЖИМІВ РУХУ ДЛЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 790
Ярослав Вербовецький, Владислав Кабачій СИСТЕМА ПРИЙНЯТТЯ ТОРГОВИХ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ANFIS ТА НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ ФІНАНСОВИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ 794
Вероніка Павлівна Бусигіна МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ РЕГУЛЯРИЗАЦІЇ ТА ПЕРЕНАВЧАННЯ У МОДЕЛЯХ МАШИННОГО НАВЧАННЯ 797
Павло Леонідович Яковчук, Ярослав Володимирович Іванчук МЕТОД АЛГОРИТМІЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБЧИСЛЕНЬ В БРОКЕРСЬКИХ БІЛІНГОВИХ СИСТЕМАХ 800
Дар'я Павлівна Урлапова АРХІТЕКТУРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПОВЕДІНКОВОГО ТА СЕМАНТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЙ КОРИСТУВАЧІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВЕБПЛАТФОРМ 802
Софія Олександрівна Сташенко, Ольга Олександрівна Войцеховська ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РОБОТОЮ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ 806
Олександр Анатолійович Кушнір, Єгор Олексійович Сілагін ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЕБ-МАГАЗИНУ ІГОР З УРАХУВАННЯМ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИСТРОЮ 812
Ольга Ярославівна Сиротюк РОЗРОБКА WEB-СЕРВІСУ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДБОРУ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ З ІНТЕРАКТИВНИМ ІНТЕРФЕЙСОМ 814

Максим Степанович Корнієнко, Ольга Олександрівна Войцеховська ПРОЄКТУВАННЯ КАРТОГРАФІЧНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ВЕБ-СИСТЕМИ БАЗ ВІДПОЧИНКУ РЕГІОНУ 816
Павло Павлович Стрембіцький, Марія Сергіївна Юхимчук ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ХЛІБОВИРОБНИЦТВА НА БАЗІ IoT ТА PROMETHEUS 822
Вероніка Павлівна Бусигіна, Василь Васильович Присяжнюк, Ілона Віталіївна Богач МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ РЕГУЛЯРИЗАЦІЇ ТА ПЕРЕНАВЧАННЯ У МОДЕЛЯХ МАШИННОГО НАВЧАННЯ 824
Юлія Сергіївна Соколан, Денис Анатолійович Макаришкін, Павло Сергійович Майдан АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ НА АВТОМОБІЛЬНІ АВАРІЇ 827
Олександр Федорович Шевчук, Ілля Ігорович Ткаченко УДОСКОНАЛЕНИЙ АЛГОРИТМ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЮ РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ 830
Дмитро Олексійович Волковінський, Костянтин Вячеславович Овчинников ЗАСТОСУВАННЯ WEAR LEVELING ПІДХОДУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ НАСОСНОЮ СТАНЦІЄЮ В СИСТЕМІ ПОЖЕЖОГАСІННЯ 833
Дар'я Павлівна Урлапова, Олег Володимирович Бісікало АНАЛІЗ МОВНИХ МАРКЕРІВ У СТЕНОГРАМАХ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ У ВИГЛЯДІ ВЕБДОДАТКА НА PYTHON ТА STREAMLIT 835
Євгеній Миколайович Крижановський, Анна Денисівна Параджанова, Ігор Миколайович Штельмах АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ У М.ВІННИЦЯ ЗА 2022-2025 РР 839
Анна Михайлівна Миронюк, Ольга Олександрівна Войцеховська ПРОЄКТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ КАРТОГРАФІЧНОГО МОДУЛЯ ВЕБ-СИСТЕМИ ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ МЕРЕЖІ СУПЕРМАРКЕТІВ МІСТА 845
Олександр Федорович Шевчук, Микола Ярославович Бондар ІНТЕГРОВАНЕ ВИРОБНИЧЕ ПЛАНУВАННЯ НА ОСНОВІ ПРЕДИКТИВНОЇ ТА ПРЕСКРИПТИВНОЇ АНАЛІТИКИ 850
Дмитро Петрович Курніцький, Ольга Юріївна Софина АДАПТАЦІЯ МОДЕЛІ НАДІЙНОСТІ ЗРАЗКА КЛАВІАТУРНОГО ПОЧЕРКУ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ І СЕНСОРНИХ ЕКРАНІВ 853
Максим Горейко, Василь Васильович Присяжнюк, Анна Бакус ЗАСТОСУВАННЯ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ЗА ГЕОГРАФІЧНИМ ФАКТОРОМ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ 856
Максим Леонідович Сірацький, Ольга Олександрівна Войцеховська ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА АНОНІМНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ГОЛОСУВАННЯ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ ZERO-KNOWLEDGE PROOFS 859
Максим Сергійович Франков ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗМІЩЕННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ЗАСОБІВ ППО НА ОСНОВІ КРИТЕРІЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОКРИТТЯ 865
Віктор Олексійович Харьков, Ольга Олександрівна Войцеховська ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ПРОДАЖУ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ 868
Владислав Віталійович Шевченко, Ольга Олександрівна Войцеховська РОЗРОБКА ДОДАТКУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ДОСТАВКАМИ В ЛОГІСТИЧНІЙ КОМПАНІЇ 874
Владислав Олегович Романець, Олег Володимирович Бісікало НАВЧАННЯ МОДИФІКОВАНОЇ МОДЕЛІ YOLOV8 ДЛЯ ДЕТЕКЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА КОМБІНОВАНОМУ ДАТАСЕТІ 879
Іванна Ігорівна Топчій ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗПОДІЛЬНИХ СИСТЕМАХ 882
Орина Дмитрівна Болотнікова АНАЛІЗ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ НЕЗАКОННИХ МІСЦЬ СКИДАННЯ ВІДХОДІВ У ВЕБ-СИСТЕМАХ МОНІТОРИНГУ 886
Тетяна Віталіївна Старинець, Сергій Олександрович Жуков РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ BI-СИСТЕМИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ МАРКЕТИНГОВИХ МЕТРИК НА БАЗІ LOOKER STUDIO 890
Антон Артурович Пакула, Володимир Володимирович Гармаш АНАЛІЗ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБЛАДНАННЯ 896
Антон Артурович Пакула, Володимир Володимирович Гармаш РЕКОМЕНДАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ЗАДАЧАХ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ 899
Алсу Фанілєвна Губайдулліна, Сергій Олександрович Жуков РОЗРОБЛЕННЯ МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА ОПЛАТИ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 902
Віра Андріївна Петрук, Микола Олегович Громик, Олексій Васильович Лиманський, Євген Артемович Патратій АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ОДНОРІДНОСТІ КІЛЬКОХ ВИБІРОК СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ LABSTAT 3.8 907
Дмитро Костянтинович Подзігун, Сергій Олександрович Жуков РОЗРОБЛЕННЯ ВЕБДОДАТКУ ДЛЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОГОДНИХ УМОВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 909
Ярослав Володимимрович Іванчук, Руслана Володимирівна Боднар РЕКОМЕНДАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДБОРУ АВТОМОБІЛІВ В ІНТЕРНЕТ – МАГАЗИНІ 914

Іван Віталійович Пілат, Сергій Олександрович Жуков МЕТОД ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ПОТОКАМИ ПОТУЖНОСТІ ГІБРИДНОЇ ЕНЕРГОСИСТЕМИ НА ОСНОВІ ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ 916
Юрій Сергійович Черар, Ольга Юріївна Софина ОПИС РОЗРОБКИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ВЕБ-ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я ВІЙСЬКОВИХ ТА ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ 920
Євгеній Михайлович Лавренюк, Сергій Олександрович Жуков АВТОМАТИЗОВАНЕ ВИЯВЛЕННЯ СПАМ-ПОВІДОМЛЕНЬ У ТЕКСТОВОМУ НАБОРІ ДАНИХ KAGGLE З ВИКОРИСТАННЯМ НАЇВНОГО КЛАСИФІКАТОРА БАЄСА 924
Євгеній Михайлович Лавренюк, Сергій Олександрович Жуков ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДУ ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ РОЗМІРНОСТІ ОЗНАК У ЗАДАЧАХ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ 930
Данило Романович Андрейків, Людмила Вікторівна Крилик АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ РОЗРОБКИ TELEGRAM-БОТА ДЛЯ ПІДБОРУ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ 937
Ігор Ростиславович Арсенюк, Владислав Вікторович Савенко WEB-ЗАСТОСУНОК ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ ПОДІЯМИ 941
Олександр Федорович Шевчук, Микита Сергійович Зелінський ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ WEB-ЗАСТОСУНКУ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ОБЛАДНАННЯ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 945
Ігор Ростиславович Арсенюк, Антон Павлович Стецюра АРХІТЕКТУРА ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ ГІБРИДНОГО КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ ДО GIT-РЕПОЗИТОРІЇВ 948
Дмитро Максимович Матющенко ГІБРИДНІ МОДЕЛІ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЖИМІВ ЛОКАЛЬНИХ ЕНЕРГОМЕРЕЖ 952
Марія Павлівна Урлапова, Дар'я Павлівна Урлапова, Олег Володимирович Бісікало АНАЛІЗ МОВНИХ ОБРАЗІВ ТЕКСТУ БІБЛІЇ ЗАСОБАМИ СЕМАНТИЧНОГО ТА ГРАФОВОГО АНАЛІЗУ 954
Максим Олексійович Очеретний, Ярослав Анатолійович Кулик ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ АВТОМАТИЗАЦІЇ АУДИТУ ТОВАРІВ 958
Дмитро Сергійович Трухін, Сергій Олександрович Жуков ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІМОВІРНІСНИХ МОДЕЛЕЙ У ЗАДАЧАХ КЛАСИФІКАЦІЇ ТОНАЛЬНОСТІ 961
Єлизавета Олексіївна Горпиніч, Євгеній Миколайович Крижановський ПРОГНОЗУВАННЯ СЕЗОННИХ КОЛИВАНЬ ВИТРАТ ВОДИ РІЧКИ ЗГАР НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ЕКСПОНЕНЦІЙНОГО ЗГЛАДЖУВАННЯ 966
Костянтин Олександрович Якубишин, Олексій Миколайович Козачко СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ РІШЕНЬ З ПЛАНУВАННЯ УКЛАДАННЯ ПЛИТКИ 974
Михайло Ігорович Янковчук, Сергій Олександрович Жуков ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНОЇ РЕГРЕСІЇ В ЗАДАЧАХ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ 979
Андрій Максимович Іванов, Дмитро Олександрович Шмундяк, Олексій Миколайович Козачко СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА СТВОРЕННЯ ДАШБОРДУ ТРАФІКУ КЛІЄНТІВ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ 984
Анастасія Герасимович, Євгеній Крижановський, Ігор Штельмах ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛІЗУ СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2003–2024 РОКИ 988
Крістіанна Сергіївна Ярощук, Володимир Сергійович Озеранський МЕТОДИ МОНІТОРИНГУ, ПЛАНУВАННЯ ТА ПРІОРИТЕЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ СТУДЕНТА 933
Олександр Анатолійович Тупальський, Володимир Сергійович Озеранський МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ INDOOR-НАВІГАЦІЇ В УНІВЕРСИТЕТСЬКОМУ ПРОСТОРІ 996
Андрій Ігорович Волянський, Ольга Олександрівна Войцеховська РОЗВІДУВАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ РИЗИКУ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 999
Антон Олександрович Тишко, Єгор Олексійович Сілагін ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ АДАПТИВНОГО РЕНДЕРИНГУ ЛАНДШАФТІВ ДЛЯ РУШІЯ UNITY 3D 1004
Денис Соєцький, Ілля Малініч МОЖЛИВОСТІ СУЧАСНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПОДІЯМИ 1007
Тетяна Віталіївна Старинець, Ольга Олександрівна Войцеховська ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ КООРДИНАЦІЇ БЛАГОДІЙНОЇ ТА ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1010
Ірина Юріївна Савчук, Ольга Олександрівна Войцеховська ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ КОРИСТУВАЧІВ В ОНЛАЙН-СЕРВІСАХ 1018
Софія Олегівна Гаврілова, Ольга Олександрівна Войцеховська ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ОСОБИСТИХ ПОКУПОК КОРИСТУВАЧІВ 1025
Вікторія Юріївна Марущак, Ольга Олександрівна Войцеховська ІНФОРМАЦІЙНА ВЕБСИСТЕМА ПІДБОРУ КНИГ ЗА СЮЖЕТАМИ 1032
Олександр Михайлович Власок, Андрій Анатолійович Яровий, Любов Михайлівна Ваховська ОСОБЛИВОСТІ КОМБІНОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ТА НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ СПОРТИВНИХ ТРЕНУВАНЬ 1038

Дмитро Вадимович Груділов, Юрій Сергійович Хмелівський РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ЧЕКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 1041
Адам Володимирович Романенко, Єгор Олексійович Сілагін ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ МЕДІА-КОНТЕНТОМ ДЛЯ ADOBE AFTER EFFECTS 1043
Андрій Ігорович Світельський, В'ячеслав Ігорович Перепелиця, Владислав Олександрович Зозуля СТРУКТУРА БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА 1045
Даниіл Сергійович Глодинський, Юрій Сергійович Хмелівський РОЗРОБКА ВЕБСИСТЕМИ КОЛЕКТИВНОЇ ОБРОБКИ ФІНАНСОВИХ ДАНИХ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ 1049
Сергій Володимирович Сімончук, Володимир Володимирович Колодний, Володимир Юрійович Гурський ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ПІДБОРУ ФІЛЬМІВ 1051
Сергій Володимирович Сімончук, Володимир Сергійович Озеранський, Марія Анатоліївна Дячук ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ ПІДБОРУ МУЗИЧНИХ КОМПОЗИЦІЙ 1054
Єлизавета Ігорівна Шевчук, Ольга Олександрівна Войцеховська ПРОЄКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЕБСИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗАПИСІВ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ РОЗКЛАДУ 1057
Олександр Федорович Шевчук, Антон Олександрович Нечитайло АЛГОРИТМ ВИЯВЛЕННЯ ДУБЛІКАТІВ ВАКАНСІЙ НА ОСНОВІ СЕМАНТИЧНОЇ СХОЖОСТІ 1062
Віталій Зеленецький, Єгор Сілагін РОЗРОБКА СЕРВЕРНОЇ ЧАСТИНИ WEB-РЕСУРСУ ДЛЯ ПОШУКУ ЗАГУБЛЕНИХ ТВАРИН..... 1065
Вікторія Олександрівна Козаченко, Єгор Олексійович Сілагін РОЗРОБКА КЛІЄНТСЬКОЇ ЧАСТИНИ WEB-РЕСУРСУ ДЛЯ ПОШУКУ ЗАГУБЛЕНИХ ТВАРИН..... 1067
Дмитро Олегович Паюк, Ольга Олександрівна Войцеховська ІНФОРМАЦІЙНА ВЕБСИСТЕМА ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ПОДОРОЖЕЙ 1069
Артем Миколайович Петренчук, Марія Сергіївна Юхимчук, Владислав Олександр Лесько РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ 1075
Софія Затолокіна, Василь Васильович Присяжнюк АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ РЕЗУЛЬТАТІВ УЧАСНИКІВ НМТ ЗА ВИКОНАННЯ СУБТЕСТУ З МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТІВ ТА АБІТУРІЄНТІВ ВНТУ ТА ФАКУЛЬТЕТУ ІІТА..... 1078
Олег Володимирович Бісікало, Максим Юрійович Дуднік, Катерина Миколаївна Даніленко РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВЕБ-ЧАТУ З ТЕМАТИКИ ФОРМУЛИ-1 НА ОСНОВІ LLM 1083
Олег Володимирович Бісікало, Каріна Євгеніївна Апанасенко, Катерина Дмитрівна Кириченко РОЗРОБКА ІНТЕРАКТИВНОГО ВЕБ-ДОДАТКУ «ІНТЕЛЕК-ТУАЛЬНИЙ ЕКЗАМЕНАТОР» НА ОСНОВІ LLM ТА API GROQ..... 1086
Олег Володимирович Бісікало, Анастасія Геннадіївна Мотельчук, Софія Денисівна Орісенко ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ПОШУКУ СЕНСУ НА ОСНОВІ СИМВОЛІЗМІВ ТАРО ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 1089
Максим Горейко, Анна Бакус, Василь Васильович Присяжнюк КОМПЛЕКСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВСТУПНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ІІТА: ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СТАТІ, СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ГЕОГРАФІЇ ПРОЖИВАННЯ 1094
Максим Володимирович Богінський, Георгій Володимирович Горячев ІНТЕРАКТИВНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ У ПРИМІЩЕННЯХ 1098
Олександр Ігорович Зеленцов, Сергій Олександрович Жуков ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФУТБОЛЬНИХ МАТЧІВ МЕТОДАМИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ 1101
Марія Михайлівна Кадирова, Євгеній Миколайович Крижановський СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ВИТРАТ ВОДИ ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ З БАЗИ ДАНИХ WISE 1104
Михайло Ігорович Янковчук, Сергій Олександрович Жуков СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ІМОВІРНІСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ДІАБЕТУ НА ОСНОВІ БАЙЄСІВСЬКИХ МЕТОДІВ..... 1108
Костянтин Олександрович Бондарчук, Володимир Миколайович Папінов НАВЧАЛЬНИЙ ЗАСІБ НА ОСНОВІ OPCENTER PROCESS SIMULATION ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТИПУ ПРОМИСЛОВОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ.....1112
Олександр Вікторович Денисюк, Володимир Миколайович Папінов КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАСІБ З ЕЛЕМЕНТАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКЗЕМПЛЯРУ ПРОМИСЛОВОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ 1117
Володимир Андрійович Гульман, Володимир Миколайович Папінов НАВЧАЛЬНИЙ ЗАСІБ НА ОСНОВІ SIEMENS TECNOMATIX PLANT SIMULATION ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТИПУ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА 1124
Андрій Олександрович Тимчук, Володимир Миколайович Папінов КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДОПОМІЖНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ХІМІЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 1129
Мар'яна Володимирівна Білецька, Сергій Олександрович Жуков СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВЕКТОРИЗАЦІЇ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ ТОНАЛЬНОСТІ ТЕКСТОВИХ ВІДГУКІВ..... 1132

Анатолій Михайлович Дудар, Євгеній Миколайович Крижановський
ВИКОРИСТАННЯ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТА ВІННИЦІ 1137
Вероніка Віталіївна Струшинська, Микола Антонович Томчук ВИКОРИСТАННЯ АДАПТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА В ЗАДАЧАХ ЗНИЖЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ 1141
Дар'я Бігун, Володимир Валерійович Мартинюк ЧАСОВІ КРИСТАЛИ: НОВА ФАЗА МАТЕРІЇ ТА ПЕРСПЕК-ТИВИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У КВАНТОВИХ ТЕХНОЛОГІЯХ. 1144
Дар'я Вікторівна Прищепа, Анна Василівна Мелех WHY ARTIFICIAL INTELLIGENCE CANNOT FULLY REPLACE HUMANS IN IT: LIMITATIONS AND PROSPECTS 1147
Анастасія Романівна Дяченко, Сергій Олександрович Жуков ХМАРООРІЄНТОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА ВЕБСИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛЬНИМИ ФІНАНСАМИ З ІНТЕГРОВАНИМИ СЕРВІСАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 1149
Антон Артурович Пакула, Антон Артурович Пакула, Володимир Володимирович Гармаш АНАЛІЗ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБЛАДНАННЯ 1153
Антон Артурович Пакула, Антон Артурович Пакула, Володимир Володимирович Гармаш РЕКОМЕНДАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ЗАДАЧАХ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ 1156
Юлія Сергіївна Мінакова, Ілля Павлович Малініч ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ПОВЕДІНКОЮ NPC У 2D-ІГРАХ 1160
Олександр Володимирович Химич, Марія Сергіївна Юхимчук, Владислав Олександрович Лесько ОПТИМІЗАЦІЯ КОРИСТУВАЦЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЧЕРЕЗ ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ СМАРТФОНОМ ЗА ДОПОМОГОЮ АУДІОГАРНІТУРИ 1163
Олександр Сергійович Слободянюк, Марія Сергіївна Юхимчук, Владислав Олександрович Лесько АВТОМАТИЗАЦІЯ СОРТУВАННЯ ТА ОБРОБКИ ФАЙЛІВ ЗАСОБАМИ PYTHON 1167
Дмитро Віталійович Мунтян, В'ячеслав Ігорович Перепелиця, Владислав Олександрович Зозуля АРХІТЕКТУРНІ РІШЕННЯ ТА СТРУКТУРА БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ WEB-ЗАСТОСУНКУ ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ ПРАЦІВНИКІВ 1170
Анастасія Ігорівна Тасьмук, Володимир Валерійович Мартинюк АНТИМАТЕРІЯ: ФІЗИКА МАЙБУТНЬОГО ТА ПОТЕНЦІАЛ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 1174
Софія Володимирівна Бандуш, Володимир Валерійович Мартинюк ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗРАХУНОК КРИТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЕТАПІВ ФОРМУВАННЯ НАНОЧИПІВ 1178
Ольга Миколаївна Святкіна, Володимир Валерійович Мартинюк ФОТОННІ КРИСТАЛИ ТА МЕТАМАТЕРІАЛИ: КЕРУВАННЯ СВІТЛОМ ПОЗА МЕЖАМИ ПРИРОДНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 1181
Данііл Сергійович Моісєєв РОЗРОБКА СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ 1184
Святослав Вікторович Барицький, Олег Олександрович Ковалюк АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСОМ ПЕРУКАРНІ 1187
Олексій Васильович Лиманський, Володимир Михайлович Дубовой РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ В СЕРЕДОВИЩІ SCILAB/XCOS 1191
Микола Олегович Громик РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ БАКА З ПІДІГРІВОМ ВОДИ В СЕРЕДОВИЩІ SCILAB/XCOS 1978
Валерій Віталійович Яценко, Олександр Анатолійович Павлюк ІНКРЕМЕНТАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ОНОВЛЕННЯ ВЕКТОРНОГО ПРОФІЛЮ КОРИСТУВАЧА В СИСТЕМІ РЕКОМЕНДАЦІЙ КІНЕМАТОГРАФІЧНОГО КОНТЕНТУ 1203
Володимир Сергійович Озеранський РОЗПІЗНАВАННЯ ЕМОЦІЙ В УКРАЇНОМОВНИХ ТЕКСТОВИХ ПОВІДОМЛЕН-НЯХ НА ОСНОВІ ТРАНСФОРМЕРНИХ МОДЕЛЕЙ 1207
Андрій Миколайович Обертинський, В'ячеслав Ігорович Перепелиця, Анна Олександрівна Пашкевич ПЕРЕВАГИ МІКРОСЕРВІСНОГО ПІДХОДУ ПРИ ПРОЄКТУВАННІ СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ ОНЛАЙН-БІБЛІОТЕК 1210
Владислав Вадимович Панасюк ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ВЕБ-ДОДАТКІВ ШЛЯХОМ КЕШУВАННЯ ЗАПИТІВ ДО БАЗИ ДАНИХ 1214
Катерина Сергіївна Курганюк, Марія Сергіївна Юхимчук, Марія Сергіївна Юхимчук, Владислав Олександрович Лесько, Владислав Олександрович Лесько, Володимир Миколайович Севастьянов, Володимир Миколайович Севастьянов ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ANDROID-ДОДАТКІВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО МЕРЕЖЕВОГО З'ЄДНАННЯ 1218
Дмитро Ігорович Шиманський РОЗРОБКА WEB-СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОСОБИСТИМИ ФІНАНСАМИ 1222
Ігор Ростиславович Арсенюк, Павло Михайлович Столяр АРХІТЕКТУРА ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІГРОВОЇ СИТУАЦІЇ В UNITY 1226
Владислав Юрійович Рябоконь, Ольга Олександрівна Войцеховська РОЗРОБКА КАРТОГРАФІЧНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ВЕБСИСТЕМИ СТАВКІВ ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ 1230

Андрій Юрійович Мегель, Олексій Віталійович Сілагін РОЗРОБКА WEB-МАГАЗИНУ КОМІКСІВ 1235
Вероніка Павлівна Бусигіна, Ілона Віталіївна Богач МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КЛІЄНТСЬКОЇ ЧАСТИНИ ВИСОКОНАВАНТАЖЕНИХ ВЕБДОДАТКІВ 1237
Олександр Сергійович Козловський, Ілона Віталіївна Богач ПРОЄКТУВАННЯ МОДУЛЬНОЇ КРОСПЛАТФОРМНОЇ ГРИ «ШАШКИ» З ВИКОРИСТАННЯМ C# ТА UNITY 1240
Ігор Ігорович Пущал, Ілона Віталіївна Богач ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ВХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ БАЗОВОГО ПРОГНОЗУ ВАРТОСТІ ВЖИВАНИХ АВТОМОБІЛІВ 1244
Денис Ігорович Тєлєга, Ілона Віталіївна Богач МОБІЛЬНИЙ ЗАСТОСУНОК ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 1248
Сергій Юрійович Гаврилюк, Ілона Віталіївна Богач, Юрій Андрійович Ремовський ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА JAVA ДЛЯ РОЗРОБКИ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ КОРИСТУВАЧА ТА ПЛАНУВАННЯ ДІЙ 1253
Данило Павлович Перепелюк МОБІЛЬНИЙ ЗАСТОСУНОК ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ 1256
Владислав Вадимович Панасюк, Марія Сергіївна Юхимчук, Владислав Олександрович Лесько ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ВЕБ-ДОДАТКІВ ШЛЯХОМ КЕШУВАННЯ ЗАПИТІВ ДО БАЗИ ДАНИХ 1260
Богдан Петрович Янковський ЕФЕКТИВНІСТЬ НЕЙРОСИМВОЛЬНИХ АРХІТЕКТУР У ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМАХ 1264
Микита Сергійович Семенов, Анастасія Володимирівна Доля, Дмитро Вікторович Васєкін НАВІГАЦІЙНА КОРЕКЦІЯ БПЛА У ПРОСТОРІ ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 1267
Андрій Сергійович Пивовар, Володимир Михайлович Дубовой РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПАСАЖИРСЬКИМ ЛІФТОМ У СЕРЕДОВИЩІ SCILAB/XCOS 1270
Микита Сергійович Любунь, Марія Сергіївна Юхимчук, Владислав Олександрович Лесько, Володимир Миколайович Севастьянов БАЛАНСУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ У РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ КЛІЄНТ-СЕРВЕР 1275
Євгеній Миколайович Крижановський, Михайло Владиславович Швець ПОПЕРЕДНЯ ОБРОБКА ТА РОЗВІДУВАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ МОНІТОРИНГУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТА ВІННИЦІ 1279
Богдан Віталійович Кудринецький, Марія Сергіївна Юхимчук, Олег Олександрович Ковалюк, Володимир Миколайович Севастьянов АВТОМАТИЗОВАНЕ КЕРУВАННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ У ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ 1283
Олег Володимирович Бісікало, Ольга Олександрівна Собчук СТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВЕБ-АСИСТЕНТА ДЛЯ АНАЛІЗУ ДАНИХ З КУЛЬОВОЇ СТРІЛЬБИ НА ОСНОВІ LLM 1288
Олег Ігорович Суворін, Владислав Володимирович Кабачій ВДОСКОНАЛЕНИЙ ІНТЕГРАЛЬНИЙ КРИТЕРІЙ BOCO ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ МІКРОКЛІМАТУ В ТЕПЛИЧНИХ СИСТЕМАХ 1291
Софія Затолокіна, Сергій Олександрович Жуков РОЗРОБКА КОНСОЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ПЛАНУВАЛЬНИКА ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ 1294
Анна Дмитрівна Бакус, Сергій Олександрович Жуков ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРНЕ ПРОЄКТУВАННЯ КОНСОЛЬНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЗАВДАННЯМИ 1301
Андрій Андрійович Лігутко, Сергій Олександрович Жуков СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ПАРТНЕРСЬКИХ ПЛАТФОРМ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ МЕТОДАМИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ 1305
Кирило Костянтинович Шаканаліев, Сергій Олександрович Жуков СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ КЛІНІКИ ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 1311
Андрій Віталійович Безуглий, Ілона Віталіївна Богач АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ЗВОЛОЖЕННЯ ЗЕРНА 1315
Олександр Валерійович Кримчук, Ілона Віталіївна Богач СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛЬНОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ 1319
Денис Вадимович Коломійчук, Олексій Віталійович Сілагін WEB-ЗАСТОСУНОК «ІГРОВА ПЛАТФОРМА» 1322
Юрій Ігорович Маршук, Олег Володимирович Бісікало РОЗРОБКА МОДУЛЯ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ НОВИН ДЛЯ СИСТЕМИ JETIQ 1324
Дар'я Вікторівна Сокол ПРОЄКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ВЕБОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТЕСТІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1329
Віталій Вадимович Капланський, Володимир Валерійович Мартинюк НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ КОЛМОГОРОВА-АРНОЛЬДА: МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ B-СПЛАЙНОВОЇ ПАРАМЕТРИЗАЦІЇ 1333
Сергій Іванович Бородкін, Роман Наумович Квєтний ДЕТЕКЦІЯ СТРУКТУРНИХ ЗЛАМІВ ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ ФІНАНСОВИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ 1337

Олександр Ігорович Вальчишен, Ілона Віталіївна Богач, Юрій Андрійович Ремовський
ПРОЄКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА БЕКЕНДУ СУЧАСНИХ ВЕБСАЙТІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ PYTHON 1340
Ілля Вячеславович Серветник, Руслан Станіславович Белзецький РОЗРОБКА WEB-ДОДАТКУ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ОБ'ЄКТАМИ НЕРУХОМОСТІ ТА КЛІЄНТАМИ РІЄЛТОРІВ 1343
Олександр Віталійович Вальков, Марія Сергіївна Юхимчук, Владислав Олександрович Лесько
ОПТИМІЗАЦІЯ МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ В РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМАХ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ НА ПРИКЛАДІ ЧАТ-БОТІВ 1346
Марина Сергіївна Сичова, Олексій Віталійович Сілагін, Олена Петрівна Жаровська
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОНТОЛОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 1351
Петро Занкевич, Олег Володимирович Бісікало РОЗРОБКА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЕБСИСТЕМИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ МАРКЕТИНГУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ПОСЛУГ МАЛЯРНОЇ БРИГАДИ 1355
Денис Олегович Шелепало, Володимир Михайлович Дубовой РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ОСВІТЛЕННЯМ НА ОСНОВІ LED-ЛАМП У СЕРЕДОВИЩІ SCILAB/XCOS 1359
Юрій Андрійович Ремовський, Марія Сергіївна Юхимчук ЗАХИЩЕНЕ ХМАРНЕ СХОВИЩЕ ІЗ ШИФРУВАННЯМ ДАНИХ НА ПРИСТРОЇ КОРИСТУВАЧА 1364
Ілля Олегович Рибачук, В'ячеслав Ігорович Перепелиця, Анна Олександрівна Пашкевич
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ АДАПТИВНОГО ТЕСТУВАННЯ ЛАТЕНТНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ У СУЧАСНОМУ WEB-ЗАСТОСУНКУ 1367
Анастасія Андріївна Мазур МОБІЛЬНИЙ ЗАСТОСУНОК ДЛЯ ПІДТРИМКИ ДИХАЛЬНИХ ПРАКТИК ЯК ЗАСІБ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ 1370
Богдан Васильович Герасимчук РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОБІГРІВАЧА В СЕРЕДОВИЩІ SCILAB/XCOS 1372
Андрій Ігорович Мендус, Сергій Олександрович Жуков РОЗВІДУВАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ДЛЯ ПЕРЕДБАЧЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ МЕТОДАМИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ 1378
Олександра Володимирівна Хорошева, Сергій Олександрович Жуков ПРОЄКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ТРАНСКРИПЦІЇ ТА НОТУВАННЯ ФОРТЕПІАННОЇ МУЗИКИ 1382
Олег Костянтинович Колесницький, Богдан Володимирович Хоцько ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВІДСТЕЖЕННЯ ТА ПІДРАХУНКУ ОБ'ЄКТІВ НА ВІДЕОФРАГМЕНТАХ НА ОСНОВІ ЗГОРТКОВОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ 1388
Юлія Олександрівна Іванік, Олексій Віталійович Сілагін РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1390
Альона Григорівна Петлюк, Олександра Романівна Мацишина, Ілона Віталіївна Богач
МЕТРИКИ ТЕСТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1393
Олег Антеменюк ІНФОРМАЦІЙНА ВЕБПЛАТФОРМА ДЛЯ АНАЛІЗУ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ЕХОЛОКАЦІЇ 1359
Владислав Олександрович Гандрибіда, Володимир Миколайович Севастьянов
МУЛЬТИАГЕНТНА АРХІТЕКТУРА ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ МІСЬКИМ ТРАФІКОМ В УМОВАХ МІНЛИВОСТІ 1400
Максим Горейко, Сергій Жуков РОЗРОБКА КОНСОЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ СИСТЕМИ СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРИНЦИПІВ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ 1404
Дмитро Валентинович Лайтер РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПЛИТИ В СЕРЕДОВИЩІ SCILAB/XCOS 1408
Андрій Олексійович Наюк, Євгеній Миколайович Крижановський ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩІ ВОДОЙМ МЕТОДАМИ ЩІЛЬНІСНОЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ СПЕКТРАЛЬНИХ МАСОК ВОДНИХ ПІКСЕЛІВ 1415
Олег Володимирович Бісікало, Анастасія Андріївна Сердечна ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ КОМПЛЕКСНОГО ФАКТЧЕКІНГУ ТА ВИЯВЛЕННЯ МАРКЕРІВ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ НА ОСНОВІ LLM 1419
Олексій Володимирович Найдорф, Володимир Михайлович Дубовой РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО БАКА З ПІДІГРІВОМ ВОДИ В СЕРЕДОВИЩІ SCILAB/XCOS 1424
Артем Олександрович Шлапак РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ АВТОМАТИЧНИХ ДВЕРЕЙ В СЕРЕДОВИЩІ SCILAB/XCOS 1432
Богдан Володимирович Бобко, Сергій Олександрович Жуков ВИЯВЛЕННЯ СТРУКТУРНИХ І СЕМАНТИЧНИХ АНОМАЛІЙ У МЕДИЧНИХ ЗАПИСАХ ЗАСОБАМИ ГЕТЕРОГЕННИХ ГРАФОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 1441

Євгеній Володимирович Боримський, Сергій Олександрович Жуков ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛІ ДЕРЕВА РІШЕНЬ 1445
Іра Олександрівна Воронова, Сергій Олександрович Жуков РОЗРОБКА КОНСОЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ РОЗКЛАДУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРИНЦИПІВ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ НА PYTHON 1449
Каріна Олександрівна Яковенко, Сергій Олександрович Жуков ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОЄКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА КОНСОЛЬНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНОЮ ЛОГІСТИКОЮ 1453
Володимир Сергійович Озеранський, Олег Володимирович Пинзарь, Сергій Володимирович Сімончук ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ WEB-РЕСУРСУ ДЛЯ ПОШУКУ І РЕКОМЕНДАЦІЇ КНИГ 1457
Дарина Вадимівна Куца, Олексій Віталійович Сілагін WEB-РЕСУРС ДЛЯ ВЕДЕННЯ БЛОГІВ З МОДУЛЕМ ПЕРСОНАЛІЗОВАНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ 1460
Андрій Олександрович Троян, Ілона Віталіївна Богач АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕЗЕРВНИХ КОПІЙ КОНФІГУРАЦІЙ 1462
Володимир Леонідович Поліщук, Ілона Віталіївна Богач РЕАЛІЗАЦІЯ ГНУЧКОЇ МОДЕЛІ ІЄРАРХІЧНОГО РОЗМЕЖУВАННЯ ДОСТУПУ ДО РЕСУРСІВ У ПРОМИСЛОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 1465
Діана Андріївна Найда, Ілона Віталіївна Богач ДОСЛІДЖЕННЯ АРХІТЕКТУРНИХ ПІДХОДІВ ТА МОДЕЛЕЙ РОЗГОРТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 1469
Дмитро Савчук, Сергій Олександрович Жуков РОЗВІДУВАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ДЛЯ ПЕРЕДБАЧЕННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ МЕТОДАМИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ 1472
Володимир Сергійович Озеранський, Владислав Вікторович Усатюк РОЗРОБКА WEB-СЕРВІСУ ДЛЯ АНАЛІТИКИ САЙТУ 1476
Олександра Романівна Мацишина, Володимир Михайлович Дубовой РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ ВЕНТИЛЯТОРА В СЕРЕДОВИЩІ SCILAB/XCOS 1479
Альона Григорівна Петлюк, Володимир Михайлович Дубовой РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ОСВІТЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ З ДАТЧИКОМ ОСВІТЛЕНОСТІ У СЕРЕДОВИЩІ SCILAB/XCOS 1484
Олег Володимирович Мазурук ЦИФРОВИЙ ДВІЙНИК ЗЕРНОВОГО ЕЛЕВАТОРА ДЛЯ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ОБЛАДНАННЯ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ 1489
Владислав Іванович Степаненко ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ЗА ДОПОМОГОЮ АВТОМАТИЗОВАНИХ TELEGRAM-БОТІВ 1492
Сергій Миколайович Мельник, Олексій Миколайович Козачко АНАЛІЗ ТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ ВІДНОВЛЕННЯ ПРОПУСКІВ У МАЛИХ ВИБІРКАХ ДАНИХ 1495
Богдан Сергійович Малахов, Богдан Сергійович Малахов РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ 1497
Олексій Володимирович Іванюк РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ БАКА З ПІДІГРІВОМ ВОДИ В СЕРЕДОВИЩІ SCILAB/XCOS 1500
Олексій Володимирович Іванюк РОЗРОБКА АЛГОРИТМІВ АВТОМАТИЗОВАНОГО МОНІТОРИНГУ ТА АНАЛІЗУ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ЦИФРОВИХ АКТИВІВ У СИСТЕМАХ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 1504
Максим Сергійович Куценко, Марія Сергіївна Юхимчук, Владислав Олександрович Лесько ОПТИМІЗАЦІЯ ОБРОБКИ ДАНИХ У РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМАХ З ВИКОРИСТАННЯМ APACHE KAFKA 1507
Нікіта Олександрович Олійник, Марія Сергіївна Юхимчук, Владислав Олександрович Лесько АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВІДВІДУВАНОСТІ СТУДЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ QR-КОДІВ ТА WEB-ТЕХНОЛОГІЙ 1512
Євген Недашківський, Олег Костянтинович Колесницький ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПЕРСОНАЛІЗОВАНОМУ НАВЧАННІ: СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ 1516
Артем Андрійович Трембанчук, Ольга Олександрівна Войцеховська РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПРОКАТУ АВТОМОБІЛІВ 1521
Олександр Віталійович Вальков, Владислав Олександрович Лесько, Марія Сергіївна Юхимчук ОПТИМІЗАЦІЯ МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ В РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМАХ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ НА ПРИКЛАДІ ЧАТ-БОТІВ 1526
Ілона Віталіївна Богач, Андрій Олександрович Марценюк АНАЛІЗ АРХІТЕКТУРНИХ ПІДХОДІВ ТА МЕТОДІВ ПЕРЕВІРКИ СУМІСНОСТІ ДЛЯ WEB-ДОДАТКІВ КОНФІГУРУВАННЯ ПК 1531
Анастасія Сергіївна Лановик, Андрій Анатолійович Яровий БАГАТОКОМПОНЕНТНА СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ ТА АНАЛІЗУ АНОМАЛІЙ У ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ 1534

Богдан Олегович Черес, Володимир Сергійович Озеранський ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ АНАЛІЗУ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ТОНАЛЬНОСТІ ТЕКСТОВИХ КОМЕНТАРІВ 1539
Олексій Валерійович Бондарчук СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІЇ МАЙНІНГОВОГО КЛАСТЕРА БІЛЯ АЕС В ОЕС УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ США 1543
Андрій Романович Шинкарук, Марія Сергіївна Юхимчук, Владислав Олександрович Лесько РОЗРОБКА TELEGRAM-БОТА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПОВСЯКДЕННИХ ЗАВДАНЬ ТА ФІТНЕС-АКТИВНОСТІ 1547
Роман Андрійович Бралатан, Сергій Олександрович Жуков ПОРІВНЯННЯ NAIVE BAYES ТА TREE-AUGMENTED NAIVE BAYES ДЛЯ ПЕРЕДБАЧЕННЯ РИЗИКУ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 1551
Артем Олегович Пономарьов, Сергій Олександрович Жуков ОЦІНКА ЕПІСТЕМІЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В БАЙЄСІВСЬКИХ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ СИСТЕМАХ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ 1558
Володимир Євгенович Копняк, Віталій Борисович Мокін ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АНОМАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ НА ТОЧНІСТЬ БУСТИНГОВИХ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ 1563
Борис Юхимович Варер, Віталій Борисович Мокін ВИКОРИСТАННЯ ЗОВНІШНІХ КОНТЕКСТНИХ ОЗНАК У СЦЕНАРНОМУ ПРОГНОЗУВАННІ ЧАСОВИХ РЯДІВ НА ОСНОВІ LLM 1567
Валерія Ігорівна Олянишена, Марія Сергіївна Юхимчук ДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПОТОКІВ ДАНИХ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 1570
Євгеній Лавренюк, Ілона Вячеславівна Варчук ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДБОРУ ГІПЕРПАРАМЕТРІВ ЗГОРТКОВОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ РУКОПИСНИХ ЦИФР MNIST 1576
Володимир Петрович Коваленко РОЗЧИНЕННЯ КРИТИЧНИХ ФАКТОРІВ У ЗВАЖЕНИХ МОДЕЛЯХ РИЗИКУ ДОСТУПУ 1584
Арсен Лосенко, Сауль Патрісіо Пазьміно-Боскес ЗАСТОСУВАННЯ ВЕБ-ПОШУКУ ТА ПРОТОКОЛУ МОДЕЛЬНОГО КОНТЕКСТУ В АРХІТЕКТУРАХ ВЕЛИКИХ МОВНИХ МОДЕЛЕЙ 1588
Анастасія Віталіївна Когутюк, Марія Сергіївна Юхимчук, Владислав Олександрович Лесько, Володимир Миколайович Севастьянов ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ АНАЛІЗУ ДАНИХ У СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 1592
Роман Юрійович Резнік СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРОЛЕЙБУСІВ З ТЕХНОЛОГІЄЮ IN-MOTION CHARGING ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 1597
Ольга Беспала THE IDENTIFIABILITY PROBLEM IN MISSING DATA RECOVERY AND CAUSAL EFFECT ESTIMATION 1601
Артем Миколайович Петренчук, Марія Юхимчук Сергіївна, Владислав Лесько Олександрович РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ 1604

Інформаційні електронні системи

Вікторія Андріївна Корчевська АНАЛІЗ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМИ РИЗИКАМИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНЕННЯ 1607
Марія Олексіївна Попович, Олександр Володимирович Карась ТЕХНОЛОГІЯ АВТОНОМНИХ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ НА ОСНОВІ ІОННИХ ГРАДІЄНТІВ 1611
Дар'я Олександрівна Коновченко, Богдан Пінаєв АНАЛІЗ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КАНАЛІВ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ У МЕДИЧНИХ ІТ-СИСТЕМАХ 1613
Інна Олександрівна Барабан ІНТЕГРАЦІЯ АМОРФНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ У СКЛАДНІ ВИСОКОЧАСТОТНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СХЕМИ 1616
Микита Олександрович Кучер, Олександр Володимирович Карась АНАЛІЗ ДІАГНОСТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КЛІНІЧНОЇ АУСКУЛЬТАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 1619
Владислав Сергійович Матеуш МЕТОДИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ТА ВИДІЛЕННЯ ОЗНАК ЕКГ ДЛЯ РАННЬОГО ВИЯВЛЕННЯ АРИТМІЙ 1622
Максим Євгенович Завальнюк, Олександр Володимирович Осадчук МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ БАГАТОСТРИБКОВИХ БЕЗПРОВІДНИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ ПРИ ОБРОБЦІ ДАНИХ З ЧАСТОТНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ 1624
Володимир Сергійович Павлов EVALUATION OF CHANGES IN TISSUE MICROCIRCULATION UNDER LASER AND PHOTON INFLUENCE FOR COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC COMPLICATIONS OF DIABETES 1627
Li Jinqiong MATHEMATICAL MODELING OF DIAGNOSTICS OF ACUTE FORMS OF LEUKEMIA BASED ON MORPHOLOGICAL DATA 1630
Володимир Чередниченко, Сергій Павлов МЕТОДИКА ВИБОРУ ФІЛЬТРІВ ЕКРАНУВАННЯ ДЛЯ ДЕТЕКТОРІВ ГЕЙГЕРА-МЮЛЛЕРА 1634
Руслан Олегович Любасюк, Станіслав Євгенович Тужанський АНАЛІЗ ЛАЗЕРНИХ ТА ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ГІРОСКОПІВ 1636

Ілля Сергійович Шваб, Станіслав Тужанський ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ 1638
Сергій Анатолійович Андрікевич, Артем Володимирович Щербатюк, Станіслав Євгенович Тужанський АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕНЬ ДЛЯ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ ОЧНОГО ДНА 1640
Дар'я Олександрівна Коновченко, Віталій Макогон МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ КОМУТАЦІЇ ТА МАРШРУТИЗАЦІЇ ПРИ РОЗБУДОВІ МЕРЕЖ 6G 1643
Дарина Олегівна Черняк, Віталій Макогон ВИКОРИСТАННЯ ОПТОВОЛОКОННИХ ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ ПРИ РОЗБУДОВІ МЕРЕЖ 5G 1646
Антон Анатолійович Хльоба, Андрій Олександрович Семенов ПОБУДОВА БІФУРКАЦІЙНИХ ДІАГРАМ НА ОСНОВІ СИГНАЛІВ ГЕНЕРАТОРІВ ДИНАМІЧНОГО ХАОСУ ОТРИМАНИХ З MULTISIM 1648
Максим Михайлович Чумак, Микола Володимирович Васильківський ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСФОРМЕРНИХ МОДЕЛЕЙ В ОПТИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖАХ 1652
Микола Володимирович Васильківський, Олександр Сергійович Топольський, Максим Ігорович Лебідь ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНТЕГРОВАНІ МЕРЕЖІ ПІДВИЩЕНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 1654
Микола Володимирович Васильківський, Олександр Сергійович Топольський, Ігор Володимирович Радзієвський ПРОГРАМНО-ОРІЄНТОВАНІ МЕРЕЖІ SDN ТА 5G 1658
Олександр Сергійович Комарніцький, Микола Володимирович Васильківський ПРОГРАМНА СИСТЕМА ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОТИ МЕРЕЖ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 1661
Олександр Володимирович Карась, Владислав Сергійович Васильків РОЗРОБКА ТЕПЛОВІЗОРА НА БАЗІ МІКРОКОНТРОЛЕРА 1664
Дмитро Вікторовичч Мазорчук ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКА ТОЧНОСТІ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАННЯ ВІДСТАНІ ФАЗОВОГО ТИПУ 1666
Олексій Миколайович Новак, Василь Мартинович Кичак ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕФЕКТУ ДЖОЗЕФСОНА ДЛЯ ПОБУДОВИ ПРЕЦИЗІЙНИХ СИНТЕЗАТОРІВ ЧАСТОТ 1671
Святослав Федик, Віталій Макогон СТРУКТУРИ ДАНИХ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ МОВОЮ C++ 1674
Святослав Федик, Ігор Дудатьєв ОСОБЛИВОСТ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ДАТЧИКІВ У АВТОМАТИЗОВАНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ 1676
Максим Михайлович Чумак, Віталій Іванович Макогон ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПРИ РОЗРОБЦІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 1678
Марія Володимирівна Василинич, Еліна Олександрівна Затєєва, Олена Олександрівна Семенова АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ ДЛЯ КОМПЕНСАЦІЇ СПОТВОРЕНЬ У БЕЗДРОТОВИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 1680
Софія Сергіївна Нечипорук, Володимир Валерійович Мартинюк ФІЗИЧНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ ТА АПАРАТНА АРХІТЕКТУРА ДИСПЛЕЇВ НА БАЗІ ЕЛЕКТРОННОГО ЧОРНИЛА (E-INK) 1683
Вікторія Сергіївна Земелєва, Максим Сергійович Земелєв, Олена Олександрівна Семенова ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ МЕРЕЖАМИ 1687
Владислав Павлович Мельниченко ПАРАМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПОКРИТТЯ МЕРЕЖІ 5G NR FR1 У ЩІЛЬНІЙ МІСЬКІЙ ЗАБУДОВІ 1690
Наталія Василівна Климчук РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ СТАНУ ПАЦІЄНТА ДЛЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНИ 1692
Ілля Маковей, Альона Коломієць ТОПОЛОГІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ 4D-БІОДРУКУ - СТВОРЕННЯ «РОЗУМНИХ» ТКАНИН ІЗ ПЕРЕДБАЧУВАНОЮ ЕВОЛЮЦІЄЮ ФОРМИ ТА ФУНКЦІЇ 1695
Олександр Володимирович Романенко СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРЕДСТАВЛЕННЯ КЛІТИННИХ МЕМБРАН ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННИХ МОДЕЛЕЙ 1698
Владислава Владиславівна Шолота ОСОБЛИВОСТІ МУЛЬТИФРАКТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДЖОНС-МАТРИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ДЕГІДРАТОВАНИХ ПЛІВОК БІОЛОГІЧНИХ РІДИН В 3D ПОЛЯРИЗАЦІЙНО-ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНІЙ ДІАГНОСТИЧНІЙ СИСТЕМІ 1700
Владислав Олександрович Лещенко ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДКРИТИХ АНОТОВАНИХ ДАТАСЕТІВ ДЛЯ РОЗРОБКИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО АНАЛІЗУ ЦИТОЛОГІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ 1703
Богдан Юрійович Чапкін, Андрій Вікторович Кожем'яко АВТОМАТИЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ПАСИВНИХ ОПТИЧНИХ МЕРЕЖ 1706
Данило Віталійович Марчук, Максим Сергійович Ніколенко ЗАСТОСУВАННЯ LSTM ТА CNN МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ БАГАТОПАРАМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВОДИ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ 1708
Петро Олегович Черняк, Андрій Вікторович Кожем'яко ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ДЕФЕКТІВ ПОВЕРХНІ 1711
Михайло Миколайович Томчук, Віталій Іванович Макогон ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ БЕЗПРОВІДНИХ КАНАЛІВ ДОСТУПУ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ МОДЕЛЕЙ 1713

Михайло Миколайович Томчук, Вероніка Миколаївна Томчук КОНЦЕПЦІЯ LIFE-LONG LEARNING ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ФАХІВЦІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ГАЛУЗІ 1716
Сергій Павлов, Юлія Пилипець ГЕНЕРАТИВНИЙ ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У СВІТОВІЙ СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я: СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ, ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 1718
Олександр Анатолійович Якименко, Ярослав Олександрович Осадчук ПОРІВНЯННЯ ЛІНІЙНОЇ ТА ХАОТИЧНОЇ ЧАСТОТНОЇ МОДУЛЯЦІЇ ДЛЯ РАДІОЛОКАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 1722

Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія

Богдана Анатоліївна Янківська, Діана Володимирівна Мількевич, Майя Борисівна Ковальчук НЕСКІНЧЕННІСТЬ У МАТЕМАТИЦІ: ВІД ФІЛОСОФІЇ ДО СУЧАСНОЇ НАУКИ 1725
Сергій Михайлович Захарченко, Богдан Анатолійович Балух ДІАГНОСТИКА НЕСПРАВНОСТЕЙ КОНФІГУРАЦІЇ VLAN ТА VTP ЗА ВИКОРИСТАННЯ ВЕЛИКИХ МОВНИХ МОДЕЛЕЙ 1728
Назар Романович Атаманюк МЕТОД ТА ЗАСОБИ МОНІТОРИНГУ IoT-ПРИСТРОЇВ У ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ІЗ ВИЯВЛЕННЯМ ВІДМОВ 1732
Наталія Вікторівна Добровольська, Роман Сергійович Галімон МЕТОД ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗОБРАЖЕНЬ ІЗ НИЗЬКОЮ РОЗДІЛЬНОЮ ЗДАТНІСТЮ 1735
Олексій Вікторович Біжан, Ірина Сергіївна Колесник, Микола Геннадійович Тарновський АРХІТЕКТУРА ТА ТИПИ ХМАРНИХ МЕРЕЖ: ПРИНЦИПИ ПО-БУДОВИ ТА КЛЮЧОВІ КОМПОНЕНТИ 1735
Надія Романівна Григорук ANALYSIS OF ACCESS CONTROL MODELS 1741
Вадим Віталійович Івасюк, Анатолій Васильович Снігур, Владислав Вікторович Циркун КОМП'ЮТЕРНА СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА 1745
Анастасія Вячеславівна Вовк АНАЛІЗ МЕТОДІВ СТАТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1748
Сергій Михайлович Захарченко, Юрій Олександрович Сеник ПРОБЛЕМИ МАСШТАБУВАННЯ МОНОЛІТНИХ СИСТЕМ ЦІНОУТВОРЕННЯ В E-COMMERCE ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ ЧЕРЕЗ МІКРОСЕРВІСНУ АРХІТЕКТУРУ 1752
Каріна Ярославівна Поташна ОГЛЯД І ПОРІВНЯННЯ TENSORFLOW ТА PYTORCH ДЛЯ РОБОТИ З ВІЗУАЛЬНИМИ ДАНИМИ 1758
Олексій Леонідович Павліна ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОНТОЛОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ БАЗИ ЗНАНЬ «РЕСТОРАН» 1761
Дмитро Петрович Григоренко АДАПТИВНЕ КЕШУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНІХ ВЕБПЛАТФОРМ МІКРОБЛОГІНГОВОГО ТИПУ 1763
Назар Романович Атаманюк МЕТОД ТА ЗАСОБИ МОНІТОРИНГУ IoT-ПРИСТРОЇВ У ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ІЗ ВИЯВЛЕННЯМ ВІДМОВ 1766
Олександр Никифорович Романюк, Ангеліна Вікторівна Костенко THEORETICAL ASPECTS OF DIGITAL LITERACY AMONG OLDER ADULTS 1768
Максим Ігорович Ткачук, Віталій Володимирович Лукічов МЕТОД ДЛЯ ЗАХИСТУ ПАРОЛІВ 1770
Володимир Андрійович Лужецький, Дмитро Богданович Рогачевський, Володимир Андрійович Козира МЕТОД ЗАХИЩЕНОГО ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 1773
Арсен Олександрович Лавренюк, Ростислав Олегович Савелко, Юрій Олександрович Шарко, Галина Олександрівна Черноволик, Володимир Павлович Майданюк DETECTING ANOMALIES IN PROGRAM BEHAVIOR USING STATISTICAL METHODS 1776
Владислав Віталійович Чорний, Лілія Андріївна Колесніченко, Олександр Іванович Черняк ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР НАВЧАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ І СЦЕНАРІЇВ ДЛЯ СИМУЛЯТОРІВ У UNREAL ENGINE 1780
Катерина Валентинівна Походощук, Єва Русланівна Грушова, Майя Борисівна Ковальчук РЯД ТЕЙЛОРА ТА ЙОГО ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 1782
Олексій Віталійович Лесько, Віталій Володимирович Лукічов МЕТОД ЗАХИСТУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З АПАРАТНОЮ ПРИВ'ЯЗКОЮ ДО USB-НОСІЇВ 1786
Максим Дмитрович Захарчук, Олександр Никифорович Романюк КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ РЕЛЬЄФНОГО ТЕКСТУРУВАННЯ 1788
Денис Богінський ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДАНИХ У ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ БАЗОЮ ДАНИХ 1793
Денис Вячеславович Марценюк, Олександр Віталійович Войцеховський, Олена Валеріївна Войцеховська МЕТОД АВАРІЙНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ВЕБДОДАТКІВ У ХМАРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ AWS 1796
Влада Володимирівна Сніжинська, Руслана Вікторівна Галаган, Майя Борисівна Ковальчук РОЛЬ ОЗНАКИ ДАЛАМБЕРА У ТЕОРІЇ НЕСКІНЧЕННИХ РЯДІВ 1799
Олексій Андрійович Циганков КОМП'ЮТЕРНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ БЕЗПЕКИ РУХУ ВЕЛОСИПЕДИСТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 1803

Віктор Миколайович Зарічний, Анатолій Васильович Снігур СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙОГО НАВЧАННЯ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ЧАСУ НАВЧАННЯ СТУДЕНТА 1808
Олеся Петрівна Войтович, Віталій Володимирович Волинець АУДИТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА КІБЕРАУДИТ: КОНЦЕПЦІЯ ТА СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВА 1811
Іван Олександрович Клєйманов СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ З ІНТЕГРОВАНИМ МОДУЛЕМ БЕЗПЕЧНОГО QR-ПІДПИСУ 1814
Олег Наумчак ПРИКЛАДНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИКИ В GPS ТА СУПУТНИКОВІЙ НАВІГАЦІЇ 1816
Роман Віталійович Ткаченко, Микола Генадійович Тарновський УНІВЕРСАЛЬНИЙ МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ІОТ ЗАСТОСУВАНЬ 1819
Віталій Ігорович Тетерев, Анжеліка Олексіївна Азарова ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 1822
Віктор Миколайович Зарічний, Ірина Сергіївна Колесник, Олексій Дмитрович Азаров КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ 1826
Даніл Тарасович Гріша ЗАСОБИ МІКРОСЕРВІСНОЇ АРХІТЕКТУРИ В РОЗРОБЦІ СУЧАСНИХ ВЕБДОДАТКІВ 1830
Володимир Олексійович Гнідунець, Леонід Віталійович Крупельницький АУДІО-ВІЗУАЛЬНІ КОМП'ЮТЕРНІ ЗАСОБИ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБ'ЄКТІВ НА МІСЦЕВОСТІ 1834
Каріна Олександрівна Шквира, Майя Борисівна Ковальчук ІНТЕГРАЛЬНА ОЗНАКА КОШІ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 1836
Віталій Миколайович Ткачов, Ігор Вікторович Рубан МЕТОД РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГНОЗНОГО КЕРУВАННЯ РЕСУРСАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА МОБІЛЬНІЙ ПЛАТФОРМІ 1839
Анастасія Василівна Василина АНАЛІЗ СУЧАСНИХ КРИПТОГРАФІЧНИХ СХЕМ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ 1842
Денис Курган, Ірина Хом'юк ПОБУДОВА КРИВОЇ НА ПЛОЩИНИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПАРАМЕТРИЧНИХ РІВНЯННЬ 1846
Даніїл Володимирович Ходорович, Владислав Олегович Гаврилюк, Майя Борисівна Ковальчук ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЛЬНИХ РІВНЯНЬ У ФІНАНСОВОМУ АНАЛІЗІ БІРЖОВИХ КОЛИВАНЬ 1850
Олексій Костянтинович Сирота, Леонід Віталійович Крупельницький МЕТОДИ СТВОРЕННЯ Й ОПРАЦЮВАННЯ 3D-МОДЕЛЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ CUDA-ТЕХНОЛОГІЙ 1853
Дмитро Сергійович Довгань, Микола Антонович Томчук, Олексій Дмитрович Азаров ІНТЕГРАЦІЯ СИСТЕМИ КОМП'ЮТЕРНОГО ЗОРУ НА ОСНОВІ OPENCV З АВТОПІЛОТОМ FPV-ДРОНА ЧЕРЕЗ ПРОТОКОЛ MSP 1856
Ярослав Федченко ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДИНАМІКИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ НА ОСНОВІ ГІБРИДНИХ МОДЕЛЕЙ МАШИННОГО НАВЧАННЯ 1860
Артем Віталійович Чернокнижник, Майя Борисівна Ковальчук РЯДИ, ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ ІНЖЕНЕРІЇ 1863
Артур Сергійович Комісарик, Олександр Никифорович Романюк ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕДУРНИХ ТЕКСТУР У ЗАДАЧАХ РЕСТАВРАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ 1865
Максим Олександрович Царенко, Ірина Володимирівна Хом'юк АЛГОРИТМІЧНІ ПІДХОДИ ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ПРО 8 ФЕРЗІВ 1868
Катерина Олександрівна Паламарчук, Олена Валеріївна Войцеховська ДОДАВАННЯ ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ ДО ПРОТОКОЛУ ARP ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ARP-SPOOFING 1870
Артем Миколайович Петренчук РОЛЬ ПРОГРАМУВАННЯ У ВИЩІЙ МАТЕМАТИЦІ 1873
Ігор Сергійович Мусієнко, Наталія Вікторівна Добровольська АЛГОРИТМИ ПОШУКУ НАЙКОРОТШОГО ШЛЯХУ (ДЕЙКСТРИ) В ОПТИМІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ МАРШРУТІВ НА БАЗІ NEO4J 1875
Ігор Сергійович Мусієнко, Наталія Вікторівна Добровольська ВИКОРИСТАННЯ ЛАНЦЮГІВ МАРКОВА ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІНИ ТРЕНДІВ НА РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ 1877
Юліанна Пащенко, Ірина Хом'юк МЕТОД ФУР'Є У ВИВЧЕННІ ПЕРІОДИЧНИХ ЯВИЩ У ПРИРОДНИЧИХ НАУКАХ 1880
Олексій Тігор НЕЧІТКІ МНОЖИНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПИСУ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ ЛЮДИНИ 1882
Віталій Едуардович Тушинський АДАПТИВНИЙ МЕТОД ГЕОМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРИМІЩЕНЬ НА ОСНОВІ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРОСТОРОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК 1884
Микола Анатолійович Перебора ВІЗУАЛІЗАЦІЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ БІОСИГНАЛІВ У ВЕБ-СИСТЕМАХ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ 1888
Віталій Анатолійович Шмалюх ВИКОРИСТАННЯ ПАРАМЕТРИЧНИХ РІВНЯНЬ ТА МАТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ 2D ТА 3D ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБ'ЄКТІВ 1891

Анастасія Володимирівна Гончаренко, Микола Геннадійович Тарновський, Ірина Сергіївна Колесник ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛОГІЧНИХ СХЕМ 1896
Владислав Володимирович Воронов, Олена Валеріївна Войцеховська ІНТЕГРАЦІЯ КОНТЕНТНИХ ОЗНАК ПРИ ІНІЦІАЛІЗАЦІЇ ЛАТЕНТНИХ ФАКТОРІВ В СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛІЗОВАНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ 1899
Руслана Русланівна Бульбак, Майя Борисівна Ковальчук РЯД ТЕЙЛОРА ТА МАКЛОРЕНА: ІСТОРІЯ, ВИВЕДЕННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ 1901
Ігор Сергійович Мусієнко, Злата Василівна Бондаренко ПРОБЛЕМА ФЕНОМЕНУ РУНГЕ ПРИ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ БІР ЖОВИХ КОТИРУВАНЬ ПОЛІНОМОМ ЛАГРАНЖА 1904
Олександр Вікторович Перестюк, Мартинюк Тетяна Борисівна, Микола Андрійович Очкуров ЗАСОБИ ОПТИЧНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ СПОТВОРЕНИХ ДРУКОВАНИХ СИМВОЛІВ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ 1906
Андрій Леонідович Чорний, Ірина Володимирівна Хом'юк ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ У МОДЕЛЮВАННІ ЕЛЕКТРИЧНИХ СХЕМ 1909
Денис Олегович Загородній, Майя Борисівна Ковальчук СТЕПЕНЕВІ РЯДИ ТА РЯД ТЕЙЛОРА 1912
Христина Олександрівна Гнатюк, Ірина Сергіївна Колесник, Микола Геннадійович Тарновський ОПТИМІЗАЦІЯ ЦИФРОВИХ СХЕМ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ 1914
Яків Михайлович Ясько, Анжеліка Олексіївна Азарова РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДМОВОСТІЙКОСТІ СЕРВЕРІВ ЛІЦЕНЗУВАННЯ 1916
Владислав Валерійович Заяц, Людмила Анатоліївна Савицька СИСТЕМА РОЗГОРТАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ ПРИКЛАДНИХ СЕРВІСІВ ІЗ ІНТЕГРАЦІЄЮ DEVOPS-ПРАКТИК 1921
Дмитро Васильович Кисюк, Дарина Олександрівна Козельська ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ВІДЕОІГОР У ГЛОБАЛЬНОМУ ІГРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ 1924
Дмитро Васильович Кисюк, Роман Олександрович Лашко ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРИ ТА ПРОГРАМНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИСОКОНАВАНТАЖЕНИХ ВЕБ-СИСТЕМ 1926
Дмитро Васильович Кисюк, Валерія Василівна Копчук ОПТИМІЗАЦІЯ МАРШРУТІВ ТАКТИЧНИХ ДРОНІВ ЗАСОБАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 1929
Максим Віталійович Гнатюк ЗАСІБ ВИЯВЛЕННЯ ФІШИНГОВИХ САЙТІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МАШИННОГО НАВЧАННЯ 1931
Ярослав Іванович Мельник, Максим Романович Обертюх ВИКОРИСТАННЯ ПРОТОКОЛУ IPV6 В КОРПОРАТИВНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ 1935
Леонід Михайлович Куперштейн, Олександр Вячеславович Залепа ДО ПРОБЛЕМИ ЗБОРУ ДОМЕННОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ МУЛЬТИАГЕНТНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ЗАДАЧ КІБЕРБЕЗПЕКИ 1938
Назарій Вікторович Людва, Леонід Куперштейн, Сергій Прокопенко СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ ФЕЙКОВОГО МУЛЬТИМЕДІЙНОГО КОНТЕНТУ 1940
Дмитро Васильович Кисюк, Сергій Сергійович Шулдик, Олександр Георгійович Тімінський ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ERP-СИСТЕМИ ДЛЯ ПРОЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПАНІЇ 1943
Вероніка Павлівна Бусигіна, Ірина Володимирівна Хом'юк ВИКОРИСТАННЯ РЯДІВ ФУР'Є В МЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 1946
Владислав Паламарчук ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ КІБЕРПОЛІГОНУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ DDOS-АТАК 1949
Марія Андріївна Снядовська ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДАНИМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРАВИЛЬНОГО ВИБОРУ АЛГОРИТМУ 1952
Вероніка Анатоліївна Коваль АЛГОРИТМИ ТА СТРУКТУРИ ДАНИХ У РОЗРОБЦІ КОРИСТУВАЦЬКИХ ІНТЕРФЕЙСІВ 1954
Денис Леонідович Приймак, Майя Борисівна Ковальчук РЯДИ ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ В МОДЕЛЮВАННІ 1956
Микола Васильович Лавров, Ірина Володимирівна Хом'юк ТЕОРІЯ ЛИШКІВ ТА КОНТУРНЕ ІНТЕГРУВАННЯ В ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧАХ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ 1959
Павло Сергійович Щуцький, Світлана Анатоліївна Кирилащук ІНТЕРАКТИВНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ РІВНЯННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ЗА УЧАСТІ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ РІВНЯНЬ У ЧАСТИННИХ ПОХІДНИХ 1962
Олександр Володимирович Химич, Ірина Володимирівна Хом'юк ЛІНІЙНА АЛГЕБРА В ЦИФРОВУ ЕПОХУ: ВІД РОЗКЛАДУ МАТРИЦЬ ДО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 1965
Олександр Юрійович Гудимчук РЯД МАКЛОРЕНА ТА ЙОГО ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ В ІНЖЕНЕРІЇ 1968
Надія Ігорівна Олійник, Микола Генадійович Тарновський, Ірина Сергіївна Колесник ЦИФРОВІ СХЕМОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В КАРДІОСТИМУЛЯТОРАХ 1971
Максим Олександрович Сивак КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ В СУЧАСНІЙ НАУЦІ 1973
Ілона Надтока, Артем Тарковський ПОХІДНА ЯК ЗАСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 1975

Євгеній Геннадійович Георгіян, Володимир Валерійович Мартинюк ЧОМУ ГРАФЕН МАЄ ТАКУ ВИСОКУ ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ 1978
Євгеній Геннадійович Георгіян, Володимир Валерійович Мартинюк ФІЗИЧНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ КУБІТІВ 1981
Дмитро Васильович Кисюк, Дар'я Анатоліївна Стороженко ЗАСТОСУВАННЯ FIGMA, КОДУ ТА ШІ У КОМП'ЮТЕРНОМУ ДИЗАЙНІ 1984
Вадим Григорович Рачковський, Злата Василівна Бондаренко ЗАСТОСУВАННЯ АПАРАТУ РЯДІВ ФУР'Є ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 1986
Вадим Кравець, Майя Борисівна Ковальчук РАДИКАЛЬНА ОЗНАКА КОШІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ ШИРОКОГО КЛАСУ ЗАДАЧ 1988
Дмитро Сергійович Богачук, Владислав Олександрович Зозуля, Майя Борисівна Ковальчук ДЕЯКІ ІСТОРИЧНІ ТА СУЧАСНІ АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ 1991
Євгеній Геннадійович Георгіян, Злата Василівна Бондаренко ДЕФЕРЕНЦІАЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ В КОМП'ЮТЕРНОМУ ЗОРІ ТА ГРАФІЦІ 1996
Ольга Андріївна Коробейнікова, Злата Василівна Бондаренко ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ В АЛГОРИТМАХ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗАДАЧ КОМП'ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ 2001
Дмитро Васильович Кисюк, Анна Миколаївна Гуцал ПРИНЦИПИ РОБОТИ АВТОНОМНИХ РОБОТІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СЕНСОРНИХ СИСТЕМ ТА АЛГОРИТМІВ НАВІГАЦІЇ 2004
Дмитро Васильович Кисюк, Софія Богданівна Стоцька ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СИСТЕМАХ КІБЕРБЕЗПЕКИ 2006
Ірина Володимирівна Хом'юк, Денис Васильович Костюк ОБЧИСЛЮВАЛЬНА СКЛАДНІСТЬ ГРИ В ШАХИ: ВІД ЧИСЛА ШЕННОНА ДО АЛГОРИТМІВ ОЦІНКИ ПОЗИЦІЇ 2008
Діана Володимирівна Добрянська ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ 2011
Евеліна Сергіївна Вознюк, Ірина Володимирівна Хом'юк ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ЧИСЕЛ У КОМП'ЮТЕРНІЙ ГРАФІЦІ 2013
Владислав Олегович Сірак, Злата Василівна Бондаренко ЧИСЕЛЬНА СТІЙКІСТЬ АЛГОРИТМІВ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ В КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ 2016
Дмитро Васильович Кисюк, Матвєй Олександрович Токарчук 5G/6G МЕРЕЖІ: ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ 2018
Віктор Михайлович Липкань, Наталія Вікторівна Добровольська МНОЖИНИ ТА ВІДНОШЕННЯ ЯК ОСНОВА РЕЛЯЦІЙНИХ БАЗ ДАНИХ 2020
Діана Сергіївна Підгорець, Наталія Василівна Сачанюк-Кавецька ПРОСТОРОВІ КОМПЛЕКСНІ ЧИСЛА 2023
Назарій Сергійович Скакун, Злата Василівна Бондаренко ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ РУХУ ТІЛА У ТРИВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ МЕТОДОМ РУНГЕ-КУТТИ 2026
Роман Васильович Сицевіч, Ірина Володимирівна Хом'юк ЗАСТОСУВАННЯ ВИЗНАЧЕНОГО ІНТЕГРАЛА ДЛЯ АНАЛІЗУ РИНКОВОЇ РІВНОВАГИ: НАДЛИШОК СПОЖИВАЧА ТА ВИРОБНИКА 2028
Дмитро Васильович Кисюк, Максим Дмитрович Весельєв ВИКОРИСТАННЯ STL-КОНТЕЙНЕРІВ ТА АЛГОРИТМІВ У МОВІ ПРОГРАМУВАННЯ C++ 2031
Владислав Русланович Балан, Злата Василівна Бондаренко ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІН АМЕРИКАНСЬКИХ ОПЦІОНІВ 2033
Поліна Олегівна Рабоча, Наталія Василівна Сачанюк-Кавецька ВИКОРИСТАННЯ МАТРИЦЬ В КОМП'ЮТЕРНІЙ ГРАФІЦІ 2035
Ольга Василівна Калабська, Наталія Василівна Сачанюк-Кавецька ВИКОРИСТАННЯ ПОХІДНОЇ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ТА ПОБУДОВИ ЇХ ГРАФІКІВ 2038
Карина Євгенівна Олефіренко, Наталія Василівна Сачанюк-Кавецька ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ЧИСЛЕННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ 2041
Іван Іванович Олійник, Анна Олександрівна Сидорук, Денис Сергійович Фоменко ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ГШІ ЯК МЕНТОРА ТЕХНІЧНІЙ СФЕРІ 2045
Вероніка Анатоліївна Коваль ЗАСТОСУВАННЯ МАТРИЦЬ І ВЕКТОРІВ У КОМП'ЮТЕРНІЙ ГРАФІЦІ ТА ІГРАХ 2050
Владислав Олегович Сірак, Дмитро Васильович Кисюк МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБРОБКИ ВЕЛИКИХ ОБСЯГІВ ДАНИХ У ПРИВАТНИХ ХМАРНИХ СЕРВІСАХ 2052
В'ячеслав Андрійович Шатайло ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС БЕЗКОНТАКТНОГО КЕРУВАННЯ КОМП'ЮТЕРОМ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ КОМП'ЮТЕРНОГО ЗОРУ 2054
Тарас Андрійович Полюга, Віктор Вікторович Хом'юк ВЕКТОРНІ ОПЕРАЦІЇ В 3D-ГРАФІЦІ 2056
Тетяна Андріївна Нагул, Світлана Анатоліївна Кирилащук МАТРИЦІ ЯК БАЗОВА СТРУКТУРА ДАНИХ У ПРОГРАМУВАННІ 2059
Ярослав Кацап, Микола Тарновський, Ірина Колесник ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІЧНИХ СХЕМ ДЛЯ КВАНТОВИХ ОБЧИСЛЕНЬ 2063

Аліна Сергіївна Мосєвніна, Денис Володимирович Педосенко РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В ЕПОХУ ЧАТУ GPT 2066
Дмитро Васильович Кисюк, Олексій Миколайович Дерев'янко ПРИНЦИПИ ПРОГРАМНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ КОМП'ЮТЕРОМ 2070
Анастасія Миколаївна Сінчук, Майя Борисівна Ковальчук ФОРМУЛИ ЕЙЛЕРА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ 2073
Вячеслав Вадимович Химич, Ірина Анатоліївна Клєопа ГЕНЕРАЦІЯ ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ НА ОСНОВІ РЕКУРЕНТНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ І ЇХ СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ 2076
Маріна Русланівна Ільчук, Світлана Анатоліївна Кирилащук ПОНЯТТЯ АЛГОРИТМУ В МАТЕМАТИЦІ ТА ПРОГРАМУВАННІ 2080
Максим Олександрович Поліщук, Ірина Анатоліївна Клєопа МАТРИЧНИЙ ШИФР ГІЛЛА: МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ В C++ 2083
Ольга Кудрань, Світлана Анатоліївна Кирилащук ЗАСТОСУВАННЯ ВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ У КОМП'ЮТЕРНИХ ІГРАХ 2089
Назар Олександрович Черневський ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ КЕРУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯМ ПОБУТОВОЇ МЕРЕЖІ В АВАРІЙНИХ РЕЖИМАХ 2091
Володимир Артемович Вітюк, Злата Василівна Бондаренко РЕАЛІЗАЦІЯ ТА КРИПТОАНАЛІЗ БЛОКОВОГО ШИФРУ ГІЛЛА ЗАСОБАМИ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ 2093
Владислав Юрійович Бондар, Віктор Вікторович Хом'юк КОМПЛЕКСНІ ЧИСЛА ТА ФУНКЦІЇ КОМПЛЕКСНОЇ ЗМІННОЇ У МОДЕЛЮВАННІ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ 2095
Анатолій Анатолійович Гайдучок, Ірина Анатоліївна Клєопа ОПТИМІЗАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У КРИПТОСИСТЕМІ RSA НА ОСНОВІ КИТАЙСЬКОЇ ТЕОРЕМИ ПРО ЗАЛИШКИ 2098
Максим Едуардович Налужний ГЕОМЕТРІЯ В КОМП'ЮТЕРНИХ АЛГОРИТМАХ 2104
Ілля Назаров, Світлана Анатоліївна Кирилащук ЗАСТОСУВАННЯ РЯДІВ ТЕЙЛОРА ДЛЯ АПРОКСИМАЦІЇ ФУНКЦІЙ У ПРОГРАМУВАННІ 2107
Ольга Віталіївна Гуменна, Ірина Анатоліївна Клєопа РЕАЛІЗАЦІЯ ШИФРУ ГІЛЛА ЗАСОБАМИ PYTHON ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ОПЕРАЦІЙ НАД МАТРИЦЯМИ 2109
Олександ Юрійович Сухина, Наталія Василівна Сачанюк-Кавецька МЕТОД ГАУСА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ 2115
Маргарита Олександрівна Кулик, Наталія Василівна Сачанюк-Кавецька РЯДИ ТЕЙЛОРА ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В МАТЕМАТИЦІ ТА ТЕХНІЧНИХ НАУКАХ 2117
Олександр Володимирович Цінський, Наталія Василівна Сачанюк-Кавецька МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС СПОТВОРЕНЬ НАПРУГИ ПОТУЖНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ МЕТОДАМИ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ 2119
Олександр Миколайович Пилипенко, Наталія Василівна Сачанюк-Кавецька РОЗФАРБУВАННЯ ГРАФІВ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 2122
Максим Сергійович Ігнатьєв МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ КОЛІЗІЙ В КОМП'ЮТЕРНИХ ІГРАХ 2124
Дарія Миколаївна Василик, Світлана Анатоліївна Кирилащук ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ В ПРОГРАМНІЙ ОБРОБЦІ ДАНИХ 2127
Максим Богданович Дидяк, Олена Валеріївна Войцеховська АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОДІЇ СИСТЕМ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ФІНАНСОВИХ ДАНИХ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ 2130
Олеся Петрівна Войтович, Віталій Володимирович Волинець АУДИТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА КІБЕРАУДИТ: КОНЦЕПЦІЯ ТА СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВА 2132
Богдана Миколаївна Свитка, Надія Борисівна Дубова ЛІНІЙНА АЛГЕБРА ЯК ОСНОВА ДЛЯ ПОБУДОВИ ТА ВЗЛОМУ ЛІНІЙНИХ ШИФРІВ 2135
Богдана Миколаївна Свитка, Ірина Клєопа ЗАСТОСУВАННЯ ВЛАСНИХ ЧИСЕЛ І ВЛАСНИХ ВЕКТОРІВ У ПОБУДОВІ ШИФРІВ ІЗ ПЕРЕВІРКОЮ В ОБЧИСЛЮВАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 2137
Владислав Володимирович Сидорук АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ РОЗКЛАДІВ ТЕЙЛОРА І ЛОРАНА ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРИ АНАЛІТИЧНИХ ФУНКЦІЙ 2141
Віктор Сергійович Шпак, Наталія Василівна Сачанюк-Кавецька ЗАКОН ВЕЛИКИХ ЧИСЕЛ 2143
Володимир Артемович Вітюк, Дмитро Васильович Кисюк ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ MESH-МЕРЕЖ ДЛЯ ПОБУДОВИ СТІЙКИХ СИСТЕМ ЗВ'ЯЗКУ 2146
Назарій Сергійович Скакун, Наталія Вікторівна Добровольська МІНІМІЗАЦІЯ ЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ «РОЗУМНИМ БУДИНКОМ» 2148
Володимир Артемович Вітюк, Наталія Вікторівна Добровольська ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ГРАФІВ ТА АЛГОРИТМУ МУРАШИНИХ КОЛОНІЙ ДЛЯ ДИНАМІЧНОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ В УМОВАХ ЗРУЙНОВАНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 2150
Артем Андрійович Булаївський ФІШИНГ: МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ 2152
Владислав Олегович Червінський АРХІТЕКТУРА ПРИВАТНИХ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБРОБКИ ДАНИХ 2156

Владислав Олегович Червінський, Злата Василівна Бондаренко РОЛЬ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ У ПРОГНОЗУВАННІ ТА АНАЛІЗІ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ 2158
Олена Вікторівна Герасимчук РОЛЬ ВИЗНАЧНИКА ЯКОБІАНА В ЗАДАЧАХ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ 2160
Олег Володимирович Бурдейний, Олександр Іванович Черняк, Сергій Олександрович Кот ВІЗУАЛІЗАЦІЯ СКЛАДНИХ ТРИВИМІРНИХ СЕРЕДОВИЩ ЗА ДОПОМОГОЮ RAYMARCHING ТА ПРОЦЕДУРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 2163
Олександр Мельник, Марія Миколаївна Пастух ПОПУЛЯРНІ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ РОЗРОБКИ АГЕНТІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 2166
Яна Сергіївна Гусятинська, Наталя Петрівна Бабюк АЛГОРИТМИ ПРОГРАМНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З ВІРТУАЛЬНИМИ ОБ'ЄКТАМИ У СИСТЕМАХ ВІРТУАЛЬНОЇ ТА ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 2169
Володимир Віталійович Домбровський, Світлана Анатоліївна Кирилащук РОЛЬ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ У СТВОРЕННІ ЕФЕКТИВНИХ АЛГОРИТМІВ 2172
Софія Русланівна Бузиновська АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОЄКТУВАННЯ МОДУЛЬНИХ ПРОГРАМНИХ ДОДАТКІВ 2175
Вадим Григорович Рачковський, Наталя Вікторівна Добровольська БІНОМ НЬЮТОНА ТА ЙОГО КОМБІНАТОРНИЙ ЗМІСТ У ЗАДАЧАХ АНАЛІЗУ ДИСКРЕТНИХ СТРУКТУР 2177
Ніка Дмитрівна Козір, Майя Борисівна Ковальчук ОЗНАКА ДАЛАМБЕРА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 2179
В'ячеслав Андрійович Шатайло РОЛЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ NPU У ПРИСКОРЕННІ ОБЧИСЛЕНЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 2182
Назар Олександрович Черневський КОНЦЕПЦІЯ НУЛЬОВОЇ ДОВІРИ В АРХІТЕКТУРІ ПОБУТОВИХ IOT-МЕРЕЖ 2185
Назар Олександрович Черневський ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ BLUETOOTH MESH ТА ZIGBEE ДЛЯ ПОБУДОВИ МАСШТАБОВАНИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ 2187
Віталій Вікторович Гавриш, Світлана Анатоліївна Кирилащук ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ У СИМУЛЯЦІЇ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ПРОГРАМУВАННІ 2189
Назар Олександрович Підчорний, Дмитро Васильвич Кисюк ПРИНЦИПИ РОБОТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КЕРУЮЧИХ СИСТЕМ 2192
Вікторія Олегівна Галяновська, Руслана Русланівна Краєвська, Юрій Володимирович Добранюк ОПТИМІЗАЦІЯ ГЕОМЕТРІЇ МОНОЛІТНОГО ФУНДАМЕНТУ БУДІВЛІ МЕТОДОМ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПЛОЩІ БУДІВЛІ 2194
Владислав Тимурович Крилов, Світлана Анатоліївна Кирилащюк ДИФЕРЕНЦІЙНІ РІВНЯННЯ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ 2198
Денис Олександрович Роботько УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНОГО ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ПЛИННОСТІ КАДРІВ 2202
Михайло Олегович Шінкарук-Диковицький ОПТИМІЗАЦІЯ АЛГОРИТМІВ ПОШУКУ ШЛЯХУ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ ДЛЯ ВЕЛИКИХ ІГРОВИХ СВІТІВ 2205
Володимир Павлович Майданюк, Олександр Никифорович Романюк, Богдан Валентинович Бабій РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИАЛІАЙЗИНГУ В ВІДЕОКАРТАХ 2207
Володимир Павлович Майданюк, Олександр Никифорович Романюк, Анастасія Володимирівна Мельник РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДІВ РЕНДЕРИНГУ У СУЧАСНИХ ГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСОРАХ 2210
Олександр Никифорович Романюк, Євген Костянтинович Завальнюк, Анастасія Володимирівна Мельник ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ МОДЕЛЕЙ ОСВІТЛЕННЯ НА ОСНОВІ ДФВЗ 2214
Олександр Мирославович Хошаба REAL-TIME PE RFORMANCE MANAGEMENT OF PRIVATE SOLANA DEPLOYMENTS USING MODEL PREDICTIVE CONTROL 2218
Олександр Мирославович Хошаба, Роман Сергійович Цугель DESIGN OF AN ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM WITH CONFIGURABLE APPROVAL ROUTING AND ASSIGNMENT DEADLINE CONTROL FOR IT COMPANIES 2223
Олександр Мирославович Хошаба, Олексій Ігорович Фокін DESIGN AND DEVELOPMENT OF AN ORDER AND INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM FOR SMALL BUSINESSES 2229
Олександр Мирославович Хошаба, Роман Юрійович Ліневич ENGINEERING AN ERROR-RESILIENT ORDER AND INVENTORY ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 2232
Олександр Никифорович Романюк, Володимир Павлович Майданюк, Олександр Олександрович Новосельцев ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДСИСТЕМИ ТЕКСТУРУВАННЯ ГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСОРІВ 2237
Максим Васильович Бистрик ARCHITECTURE-AWARE TRANSACTION SCHEDULING METHODOLOGY IN HIGH-LOAD BLOCKCHAIN NETWORKS 2240
Марія Олександрівна Шостацька, Олександр Володимирович Кобилянський РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 2242
Андрій Сергійович Доскоч, Ірина Миколаївна Кобилянська ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ТРЕНДІВ НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ 2245

Андрій Сергійович Грогуль, Олександр Володимирович Кобилянський ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЕНЕРГЕТИКІВ У КОНТЕКСТІ ЗЕЛЕНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ЦИФРОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 2248
Віталій Володимирович Гальчинський, Софія Віталіївна Дембіцька РОЗВИТОК НАВИЧОК КОМАНДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ 2251
Євгеній Леонідович Кулібаба, Олександр Володимирович Кобилянський РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК ЧИННИК ЗНИЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ..... 2254
Владислав Ігорович Комар ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ 2257
Ігор Сергійович Герцун ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІАГНОСТИКИ НЕСПРАВНОСТЕЙ У ЛЕГКОВИХ АВТО 2259
Максим Ігорович Бєсєда, Олександр Володимирович Кобилянський ОСВІТА МАЙБУТНІХ ЕНЕРГЕТИКІВ В ЕПОХУ ЗЕЛЕНОГО ПЕРЕХОДУ ТА ЦИФРОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 2262
Войтович Олеся Петрівна, Віталій Володимирович Волинець АУДИТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА КІБЕРАУДИТ: КОНЦЕПЦІЯ ТА СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВА 2265
Сергій Павлович Куліш АВТОМАТИЧНЕ ВИЯВЛЕННЯ ТА НОРМАЛІЗАЦІЯ СТА У ВІДЕОРЕКЛАМІ: ПРАВИЛА ТА LLM-ЕКСТРАКЦІЯ 2268
Іван Євгенійович Зьора PARALLEL OPTIMIZATION OF A MULTIDIMENSIONAL TENSOR MODEL OF PASSENGER FLOW WITH FUZZY PARAMETERS 2271
Андрій Вікторович Миргородський, Оксана Володимирівна Романюк МЕТОДИ ЗАХИСТУ ДАНИХ В СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ БАЗАМИ ДАНИХ 2274
Олександр Никифорович Романюк, Наталія Євгенівна Барчук, Олена Віталіївна Гаврилюк ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН З ПРОГРАМУВАННЯ 2277
Дарія Віталіївна Вертепна, Олександр Никифорович Романюк, Наталія Євгеніївна Барчук АНАЛІЗ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ KOTLIN 2280
Юрій Володимирович Баришев, Дмитро Павлович Зарезенко ПРИВАТНІ ТА КОНСОРЦІУМНІ РОЗПОДІЛЕНІ СИСТЕМИ: АНАЛІЗ ЗАХИСТУ ДАНИХ 2283
Ілля Ігорович Кузнець КЛАСИФІКАЦІЯ КЛАСІВ ЗАСОБІВ РЕФАКТОРИНГУ ПРОГРАМНОГО КОДУ ТА КРИТЕРІЇ ЇХНЬОГО ВИБОРУ ДЛЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 2286
Мар'яна Михайлівна Маркевич, Леонід Олександрович Майданевич ДЕРЖАВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ: ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ КІБЕРЗАХИСТУ 2289
Олена Вікторівна Герасимчук, Софія Віталіївна Дембіцька РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ТА РІВНЯ ТРИВОЖНОСТІ В ГЕНДЕРНОМУ ДИСБАЛАНСІ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 2292
Олександрр Віталійович Дичко ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИХОВАНИХ КАНАЛІВ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ОПТИЧНИХ ВИПРОМІНЮВАЧІВ ІОТ-ПРИСТРОЇВ 2296
Вікторія Михайлівна Ковальчук АНАЛІЗ ВИТОКУ КОНТЕКСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЗАШИФРОВАНОМУ ТРАФІКУ ІОТ-ПРИСТРОЇВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ 2299
Олена Вікторівна Герасимчук, Софія Віталіївна Дембіцька ЦІННІСНІ ПРІОРИТЕТИ ТА ВИБІР СПЕЦІАЛЬНОСТІ: ЙМОВІРНІСНИЙ АНАЛІЗ ГЕНДЕРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ СЕРЕД АБІТУРІЄНТІВ 2302
Ірина Андріївна Сацюк НОВІ АРХІТЕКТУРНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ СУЧАСНИХ ГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСОРІВ 2306
Аліна Вікторівна Глущенко СОЦІАЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ ЯК ВИД КІБЕРШАХРАЙСТВА 2309
Ірина Дмитрівна Туржанська ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ АЛГОРИТМІВ ГОМОМОРФНОГО ШИФРУВАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ДАНИХ 2311
Олексій Васильович Біленький, Оксана Володимирівна Романюк ПОРІВННЯННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОГРАМОВАНИХ ЛОГІЧНИХ КОНТРОЛЕРІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРІВ 2315
Аліна Сергіївна Мосєвніна МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИЩЕНОГО ГОЛОСОВОГО ЗВ'ЯЗКУ В СИСТЕМАХ SMART-БУДИНКУ 2317
Дарія Миколаївна Василик, Роман Юрійович Чехместрук ARCHITECTURE OF CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS AND THEIR APPLICATION IN GRAPHIC EDITORS 2320
Володимир Павлович Майданюк, Олексій Олегович Складанюк ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МЕТОДИ РЕДАГУВАННЯ ІГРОВИХ СЦЕН У СЕРЕДОВИЩАХ РОЗРОБКИ ВІДЕОІГОР 2322
Дмитро Олександрович Паф'янов КІБЕРБЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ 2324
Ольга Віталіївна Гуменна, Надія Борисівна Дубова, Галина Григорівна Кашканова АПРОКСИМАЦІЯ ФУНКЦІЙ МЕТОДОМ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ МОВОЮ С++ 2326
Євгеній Євгенійович Сентюрін МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЦИФРОВОГО СИНТЕЗУ ТА ОБРОБКИ АУДІОСИГНАЛІВ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ 2330
Тетяна Андріївна Нагул, Роман Юрійович Чехместрук IMAGE RESTORATION ALGORITHMS (INPAINTING): CLASSICAL AND NEURAL NETWORK APPROACHES 2332
Крістіна Вікторівна Пугачева КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПОДІЙ БЕЗПЕКИ (SIEM) ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ЕТАПУ «LATERAL MOVEMENT» НА ОСНОВІ СИН-ТЕЗУ ТЕХНІЧНИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ДАНИХ 2334

Євгеній Анатолійович Садовник, Тетяна Геннадіївна Кирилащук
ЯК ФІШИНГ ЕВОЛЮЦІОНУЄ В ЕПОХУ ШІ 2338
Олена Віталіївна Герасімова ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА МЕТОДУ ВИЯВЛЕННЯ ФІШИНГОВИХ ВЕБ-РЕСУРСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛГОРИТМІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ 2341
Нікита Сергійович Дудукало ПЕРЕТВОРЕННЯ 2D-ЗОБРАЖЕНЬ І 2D-ВІДЕО У СТЕРЕО-3D З ВИКОРИСТАННЯМ VIDEO DEPTH ANYTHING 2343
Олена Віталіївна Герасімова ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА МЕТОДУ ВИЯВЛЕННЯ ФІШИНГОВИХ ВЕБ-РЕСУРСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛГОРИТМІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ 2345
Михайло Володимирович Міняйло, Дмитро Олександрович Середа ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМ ОБРОБКИ СТРУКТУРОВАНИХ ТА НЕСТРУКТУРОВАНИХ ДАНИХ 2347
Михайло Степанович Коновал ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ПАРАЛЕЛЬНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЄСТРІВ НА ПРИКЛАДІ ПОРТАЛУ ГЕРОЇВ ВІННИЦЬКОЇ ОТГ 2351
Роман Олександрович Костенко ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА СИСТЕМИ РЕАКТИВНОЇ ГЕОВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ КООРДИНАЦІЇ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДОПОМОГИ 2354
Світлана Володимирівна Бевз, Таїсія Богданівна Мшанецька РОЗРОБКА МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЕБСИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я 2357
Маргарита Олегівна Кузьміна ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ GOOGLE ТА ПЛАТФОРМИ COLAB ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ І ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ВЕЛИКИХ МАСИВІВ ДАНИХ 2361
Сергій Михайлович Бурбело, Богдан Володимирович Серветник РОЗРОБКА МЕТОДУ І ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ АВТОНОМНОЇ СИСТЕМИ ПЕРСОНАЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ 2364
Владислава Олексіївна Труханська АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ DEADLOCK ТА LIVELOCK У ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕННЯХ ТА МЕТОДИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 2367
Олександр Мирославович Хошаба, Олександр Володимирович Гордієць
DEVELOPMENT OF A SOFTWARE TOOL FOR PRIORITISING AND SELECTING THE NEXT COMMUNICATION ACTION IN BANKING CRM SYSTEMS 2370
Дмитро Сергійович Щербина ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ GRID-СИСТЕМ ДЛЯ МАСОВОГО АНАЛІЗУ ШАХОВИХ ПАРТІЙ 2376
Вікторія Володимирівна Войтко, Галина Олександрівна Черноволик, Олена Віталіївна Гаврилюк, Наталія Євгенівна Барчук, Ольга Михайлівна Липчей РОЗРОБКА ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПРОГРЕСУ ЧИТАННЯ КНИГ 2379
Аліна Сергіївна Мосєвніна АРХІТЕКТУРНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЄКТУВАННЯ ЗАХИЩЕНИХ СИСТЕМ ГОЛОСОВОГО ЗВ'ЯЗКУ В SMART-БУДИНКАХ 2382
Анастасія Кірчанова ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ 2385
Михайло Борисович Марчук, Віталій Володимирович Лукічов МЕТОД ВІДСЛІДКОВУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ DEEPFAKE 2388
Владислав Олександрович Безруков, Сергій Віталійович Богомолов АРХІТЕКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОГРАМНО-АПАРАТНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ (IOT) 2392
Владислав Ігорович Сингаївський АРХІТЕКТУРА АДАПТИВНОГО МОДУЛЯ AI НА БАЗІ GOAL-ORIENTED ACTION PLANNING (GOAP) ДЛЯ ДИНАМІЧНИХ СЕРЕДОВИЩ 2394
Владислав Ігорович Сингаївський ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ІГРОВОГО AI ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ АДАПТИВНОЇ АРХІТЕКТУРИ GOAP 2398
Владислав Вікторович Лисаковський АРХІТЕКТУРА ХМАРНОГО СЕРВІСУ МІНІФІКАЦІЇ URL ПОСИЛАНЬ НА ОСНОВІ SERVERLESS-КОМПОНЕНТІВ 2401
Назар Сергійович Купчишен, Сергій Віталійович Богомолов МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ІГРОВИМ МАНІПУЛЯТОРОМ 2403
Олександр Миколайович Боднар МОДЕЛЬ АВТОМАТИЧНОЇ ПРІОРИТЕЗАЦІЇ ЗАДАЧ НА ОСНОВІ МЕТОДУ ЕЙЗЕНХАУЕРА В СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ ЗАВДАННЯМИ 2406
Богдан Сергійович Дема ВИКОРИСТАННЯ ВЕЛИКИХ МОВНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИЛУЧЕННЯ ДАНИХ ІЗ НЕСТРУКТУРОВАНИХ РЕЗЮМЕ 2409
Максим Олегович Гринчак, Олександр Васильович Мельник ORGANIZATION OF A RESIDENT'S PERSONAL CABINET IN WEB SERVICES OF RESIDENTIAL COMPLEXES 2411
Вікторія Валеріївна Вишнівська, Олена Олексіївна Коваленко, Сергій Олександрович Кот GAME DESIGN OF CREATIVE ACTIVITY SIMULATORS: PRINCIPLES AND APPROACHES 2415
Дмитро Сергійович Лавренюк КОНЦЕПЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРИВІЛЕЇВ (PRIVILEGE ESCALATION): ВЕКТОРИ ЗАГРОЗ ТА АРХІТЕКТУРНІ СТРАТЕГІЇ ЗАХИСТУ 2419
Руслан Юрійович Власюк ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ДО СТВОРЕННЯ AI-ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ ГЕНЕРАЦІЇ ТЕКСТОВОГО КОНТЕНТУ 2421
Яна Сергіївна Гусятинська, Людмила Борисівна Ліщинська РОЛЬ ЯКОСТІ АНАЛІЗУ ВИМОГ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УСПІШНОСТІ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2424
Максим Васильович Мілецький, Анатолій Тимофійович Теренчук, Сергій Олександрович Кот
ENSURING FAULT TOLERANCE AND AVAILABILITY OF AID COORDINATION PLATFORMS UNDER EMERGENCY CONDITIONS 2427

Владислав Олександрович Адаменко РОЗРОБКА МЕТОДУ І ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ УНІВЕРСИТЕТУ 2432
Інна Вікторівна Віштак, Вікторія Валентинівна Гордієнко ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ТЕХНОГЕННИХ СИСТЕМ 2434
Інна Вікторівна Віштак, Поліна Андріївна Богданова ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ У ВИРОБНИЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ 2436
Денис Педосенко МЕТОД АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АГЕНТІВ У МУЛЬТИДОМЕННИХ ITSM-СИСТЕМАХ 2439
Денис Володимирович Педосенко МЕТОД ІНТЕГРАЦІЇ AI-АГЕНТІВ ІЗ КОРПОРАТИВНИМИ IT-СИСТЕМАМИ НА ОСНОВІ ПРОТОКОЛУ MODEL CONTEXT PROTOCOL 2443
Володимир Павлович Майданюк, Богдан Юрійович Херсон ПРОГРАМНА СИСТЕМА ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОБМІНУ ТОКЕНІВ З МЕХАНІЗМАМИ КЕРУВАННЯ ЛІКВІДНІСТЮ 2447
Олександр Никифорович Романюк, Володимир Павлович Майданюк, Павло Ігорович Повар ПРОГРАМНА СИСТЕМА МОДЕЛЮВАННЯ РОСТУ РОСЛИННИХ СТРУКТУР 2449
Володимир Павлович Майданюк, Владислав Дмитрович Плахотнюк ПРОГРАМНИЙ ЗАСТОСУНОК ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ СКЛАДНОСТІ ТЕКСТІВ 2451
Владислав Вікторович Ткаченко, Вадим Ігорович Маліновський АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ І КОНТРОЛЮ ЗАХИСТУ З'ЄДНАНЬ КІНЦЕВИХ ПРИСТРОЇВ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ 2453
Костянтин Андрійович Миронюк, Володимир Павлович Майданюк РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ МЕТАБОЛІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КОРИСТУВАЧА 2457
Анастасія Вячеславівна Павловська МЕТОДИ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ ТА СИНТЕЗУ У ПРОТИДІЇ З ДЕЗІНФОРМАЦІЄЮ В ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ 2459
Діана Олександрівна Гнітецька, Тетяна Геннадіївна Кирилащук ТЕСТУВАННЯ НА ПРОНИКНЕННЯ В ОПЕРАЦІЙНОТЕХНОЛОГІЧНИХ МЕРЕЖАХ: ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ІТМЕТОДОЛОГІЙ ДО УМОВ КІБЕРЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 2461
Яна Олександрівна Оболонська, Віталій Володимирович Лукічов СИМЕТРИЧНЕ ШИФРУВАННЯ У СТЕГАНОГРАФІЇ 2464
Ярослав Олегович Хміль, Майя Борисівна Ковальчук РОЗШИРЕННЯ ФАКТОРІАЛА: ГАММА- ТА БЕТА-ФУНКЦІЇ ЕЙЛЕРА ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ІНТЕГРАЛЬНОМУ ЧИСЛЕННІ 2467
Олександр Іванович Заболотний, Олександр Миколайович Ткаченко АНАЛІЗ ГІБРИДНОЇ МОДЕЛІ BILSTM–BIGRU ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ EEG СИГНАЛІВ МОТОРНОЇ УЯВИ У СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ ІНВАЛІДНИМИ ВІЗКАМИ 2470
Владислав Максимович Первіненко СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА КЕРУВАННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ В ЛОКАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ 2473
В'ячеслав Миколайович Білоус, Тетяна Геннадіївна Кирилащук АРГУМЕНТИ РУЧКИ ТА ПАПЕРУ ДЛЯ SIMON ТА SIMON-ПОДІБНИХ ДИЗАЙНІВ 2475
Тетяна Геннадіївна Кирилащук, Олександр Бондар МЕТОДИ ГЛИБОКОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМАХ ВИЯВЛЕННЯ КІБЕРЗАГРОЗ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ 2477
Антон Васильович Тітов РОЗРОБКА ПЛАТФОРМИ АНАЛІТИКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДЕОКОНТЕНТУ ДЛЯ YOUTUBE-АВТОРІВ 2479
Мар'яна Михайлівна Маркевич, Леонід Олександрович Майданевич ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТИЗА КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ: СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ 2481
Аліна Вікторівна Горбач ЕВОЛЮЦІЯ ВРАЗЛИВОСТЕЙ ПЕРЕПОВНЕННЯ БУФЕРА ПАМ'ЯТІ У ПРИСТРОЯХ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ: ВІД БАЗОВИХ ПОМИЛОК ДО СУЧАСНИХ АПАРАТНИХ ОБХОДІВ ЗАХИСТУ 2483
Оксана Олександрівна Щепінська, Володимир Анатолійович Гарнага СИСТЕМА ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА ВИКОНУВАНІ ФАЙЛИ 2485
Артем Олександрович Шевчук ВИКОРИСТАННЯ МІКРОСЕРВІСНОЇ АРХІТЕКТУРИ У РОЗРОБЦІ МАСШТАБОВАНИХ ВЕБЗАСТОСУНКІВ 2489
Андрій Васильович Смолінський, Олена Валеріївна Войцеховська КРОСПЛАТФОРМНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ 2492
Анастасія Ігорівна Тасьмук, Майя Борисівна Ковальчук ПАРАДОКСИ НЕСКІНЧЕННОСТІ: ЯК ІНТЕГРАЛИ ОПИСУЮТЬ НЕМОЖЛИВЕ 2496
Марія Віталіївна Кравчук, Володимир Анатолійович Гарнага ЗАСІБ ВИЯВЛЕННЯ КІБЕРЗАГРОЗ НА ОСНОВІ ГРАФОВОГО АНАЛІЗУ 2500
Олександр Володимирович Миронюк, Ольга Андріївна Барасій, Людмила Броніславівна Ліщинська АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ГАЛУЗІ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ РОЗРОБКИ ВЕБСИСТЕМИ ДЛЯ ОБЛІКУ ТА ВІДСТЕЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ ЕКОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ 2503
Даниіл Костянтинович Руденко, Володимер Валерійович Мартинюк ВІДКРИТТЯ КВАРКІВ: ВІД ГІПОТЕЗИ ГЕЛЛ-МАННА ДО КВАНТОВОЇ ХРОМОДИНАМІКИ 2506
Олексій Юрійович Тіслін, Ганна Борисівна Ракитянська РОЗРОБКА ЗАСТОСУНКУ МУЗИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ КОГНІТИВНИХ КАРТ 2511

Роман Яровий ПЕРСПЕКТИВИ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ДОСВІДУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 2518
Ілля Сіверт ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ КОГНІТИВНИХ УПЕРЕДЖЕНЬ НА ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ 2521
Андрій Юрійович Білоус, Анатолій Васильович Снігур МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ТЕМПЕРАТУРИ 2524
Віталій Новак ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ТА РОБОЧИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ОСНОВІ SPA 2527
Максим Андрійович Миронов РОЗРОБКА ВЕБЗАСТОСУНКУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТА ПРОХОДЖЕННЯ ТЕСТІВ З ПІДТРИМКОЮ КЕРУВАННЯ ДОСТУПОМ І ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 2530
Владислав Юрійович Цопа, Тетяна Геннадіївна Кирилащук ВИКОРИСТАННЯ ЛЕГКИХ БЛОЧНИХ ШИФРІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ 2533
Тетяна Валентинівна Черняк, Олексій Ярославович Стахов РОЗРОБКА ЗАСОБІВ ІНТЕРАКТИВНОГО ВИВЧЕННЯ СИГНАЛІЗАЦІЇ У МОБІЛЬНОМУ ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ 2535
Тетяна Валентинівна Черняк, Олексій Ярославович Стахов РОЗРОБКА ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З НОРМАТИВНИХ АКТІВ БЕЗПЕКИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 2538
Владислав Олегович Сірак, Ігор Андрійович Дудатьєв СУЧАСНІ СЕНСОРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИСОКОТОЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ 2541
Владислав Костянтинович Маковейчук ВИВЕДЕННЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ АПАРАТНОПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 2543
Тетяна Геннадіївна Кирилащук, Ярослав Сауляк ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ, GDPR, ВИТОКИ ДАНИХ, ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ 2545
Владислав Сергійович Ковалевський, Галина Вікторівна Кухарчук ВПЛИВ ІНТЕГРОВАНОЇ ГРАФІКИ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СУЧАСНИХ СЕРЕДОВИЩ РОЗРОБКИ 2547
Олександр Момот, Олександр Черняк ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ АЛГОРИТМІВ МОВОЮ C++ З ІНТЕГРАЦІЄЮ PYTHON 2549
Максим Віталійович Коробчук ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ РІВНЯНЬ ЕЙЛЕРА В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ 2551
Максим Геннадійович Філатов, Максим Романович Обертюх МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ СЕРЕДОВИЩА ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 2554
Вероніка Сергіївна Соловей ЦИФРОВА ГІГІЄНА В УМОВАХ МАСОВОГО ПОШИРЕННЯ AI-ГЕНЕРАТИВНОГО КОНТЕНТУ 2556
Віталій Вікторович Гавриш, Галина Вікторівна Кухарчук HOW PROGRAMMING SIMULATES REAL-WORLD PHYSICAL PROCESSES 2559
Аліна Євгеніївна Москаленко, Леонід Михайлович Куперштейн, Сергій Олександрович Прокопенко МУЛЬТИАГЕНТНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ ДОСТОВІРНОСТІ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 2561
Максим Андрійович Миронов РОЗРОБКА ВЕБСИСТЕМИ ДЛЯ АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОГО ТЕСТУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ УСПІШНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 2564
Віталій Новак МОДЕЛІ ТА ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ ЗАДАЧАМИ У ВЕБ-ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМАХ 2568
Владислав Русланович Балан, Наталія Вікторівна Добровольська АЛГОРИТМИ В МАШИННОМУ НАВЧАННІ 2572
Костянтин Вячеславович Козак КІБЕРБЕЗПЕКА КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ: ТИПОВІ ЗАГРОЗИ ТА СПОСОБИ ПРОТИДІЇ 2575
Олександр Дмитрович Коваль, Володимир Валерійович Мартинюк ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТРАНСПОРТУ СВІТЛА ТА ЇХ АПАРАТНО-ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ В АРХІТЕКТУРІ RTX 2578
Євгеній Анатолійович Садовник, Євгеній Валентинович Радченко РИЗИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПУБЛІЧНИХ ШІ-МОДЕЛЕЙ У КОРПОРАТИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 2583
Владислав Олександрович Яцюк АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВЕЛИКИХ МОВНИХ МОДЕЛЕЙ (LLM) НА ЛАНДШАФТ КІБЕРБЕЗПЕКИ: ЗАГРОЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ 2585
Роман Андрійович Атрошко, Олександр Миколайович Рейда АЛГОРИТМІЧНІ МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМ АВТОНОМНОГО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ У ВЕБЗАСТОСУНКАХ 2587
Владислав Васильович Столяр РОЗРОБКА КРОСПЛАТФОРМЕНОЇ ІГРОВОЇ СИСТЕМИ З ДИНАМІЧНОЮ МОДЕЛЛЮ ВИНАГОРОД У СЕРЕДОВИЩІ TESTNET 2589
Віталій Анатолійович Шинкаренко РОЗРОБКА ВЕБ-ДОДАТКУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ДИСКРЕТНОЇ МАТЕМАТИКИ 2593
Віталій Анатолійович Шинкаренко РОЗРОБКА ВЕБ-ДОДАТКУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ДИСКРЕТНОЇ МАТЕМАТИКИ 2596
Анатолій Васильович Снігур, Андрій Станіславович Дудник МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА ОБЛІКУ ТЕХНІЧНИХ РІДИН 2599
Іларія Сергіївна Кот CYBERSECURITY: A NEW DIMENSION OF NATIONAL INDEPENDENCE 2602

Юрій Шарко DIGITAL WATERMARKING AND STEGANOGRAPHY IN THE MODERN DIGITAL WORLD 2605
Назар Олександрович Скоробрещук СТАН, РІВЕНЬ, ДИНАМІКА КОРУПЦІЇ ТА НЕДОБРОЧЕСНОСТІ 2608
Владислав Комарницький МЕТОД АСИНХРОННОЇ ОБРОБКИ ЗАПИТІВ У СИСТЕМАХ ОНЛАЙНБРОНЮВАННЯ ПОСЛУГ 2610
Олександр Вадимович Гах ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК АНТИКОРУПЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ 2612
Яна Олегівна Безпалько МЕТОДИ ПРИХОВАНОГО МАРКУВАННЯ ГРАФІКИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПІРАТСТВУ 2614
Анастасія Анатоліївна Білодід, Тетяна Геннадіївна Кирилащук ЗАНАДТО БАГАТО КРИПТОВАЛЮТИ 2616
Владислав Петрович Главненко, Анатолій Васильович Снігур МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТ ТЕХНІЧНИХ ГАЗІВ 2618
Анатолій Андрікевич 6ПІ-22б РОЗРОБКА ВЕБ-ДОДАТКУ МАРКЕТПЛЕЙСУ ДЛЯ ПОШУКУ ТОВАРІВ ДЛЯ ДОМУ 2621
Віталій Олександрович Швець, Анатолій Васильович Снігур МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ ОСВІТЛЕНОСТІ СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ 2624
Володимир Павлович Майданюк, Артем Миколайович Барасій РОЗРОБКА ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ БЕЗДРОТОВОЮ MESH-МЕРЕЖЕЮ З АДАПТИВНОЮ МАРШРУТИЗАЦІЄЮ 2627
Антон Олександрович Іщенко ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ВИНИКНЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ НЕДОБРОЧЕСНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 2629
Роман Козачук, Олександр Черняк ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ У ЗЕРНОСХОВИЩАХ 2631
Владислав Бородкін ВЕБСЕРВІС МОНІТОРИНГУ ТА РОЗПОДІЛУ ДОСТУПУ ДО ХМАРНИХ РЕСУРСІВ 2634
Ангеліна Сергіївна Присяжнюк ВЕБЗАСТОСУНОК ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ 2636
Богдана Миколаївна Свитка, Наталія Романівна Кондратенко МАТЕМАТИЧНА РЕШІТКА ЯК ОСНОВА РОЗМЕЖУВАННЯ ПРАВ ДОСТУПУ 2639
Анжеліка Азарова, Вадим Поліщук ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС ОНЛАЙН-РЕКРУТИНГУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАСОБІВ БІОМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 2642
Марія Андріївна Снядовська ВИКОРИСТАННЯ AGILE-МЕТОДОЛОГІЙ У СУЧАСНІЙ ПРОГРАМНІЙ ІНЖЕНЕРІЇ 2646
Михайло, Володимир Володимирович, Валерійович Таран, Мартинюк ЧАСОВІ КРИСТАЛИ: ПОРУШЕННЯ СИМЕТРІЇ ТРАНСЛЯЦІЇ В ЧАСІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КВАНТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 2648
Ганна Асланбєківна Даулєтова ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ВИНИКНЕННЯ КОРУПЦІЇ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ 2652
Вероніка Анатоліївна Коваль СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ОБ'ЄКТ ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ 2654
Артем Юрійович Білінський ПОБУДОВА АРХІТЕКТУРИ MVC ДЛЯ ВЕБДОДАТКІВ НА ОСНОВІ SPRING FRAMEWORK 2656
Вікторія Вадимівна Денчук, Володимир Валерійович Мартинюк МОДЕЛЮВАННЯ БРОУНІВСЬКОГО РУХУ ЧАСТИНКИ З ВИКОРИСТАННЯМ PYTHON 2658
Євгеній Анатолійович Садовник ЗАГРОЗА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ АВТЕНТИФІКАЦІЇ: АНАЛІЗ ВРАЗЛИВОСТЕЙ НА ПРИКЛАДІ НЕЙРОМЕРЕЖІ PASSGAN 2661
Галина Олександрівна Черноволик, Владислав Русланович Дубенський РОЗРОБКА ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ АЛГОРИТМІВ ЗАВАДОСТІЙКОГО КОДУВАННЯ 2663
Павло Ігорович Савченко РОЗРОБКА ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ СИМЕТРИЧНИХ АЛГОРИТМІВ ШИФРУВАННЯ ДАНИХ 2665
Вячеслав Вячеславович Зелінський РОЗРОБКА ВЕБЗАСТОСУНКУ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОТИ КІНОТЕАТРУ 2669
Олександр Іванович Заболотний, Володимир Валерійович Мартинюк КОНЦЕПЦІЯ КОМПАКТНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ АВІАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЗА СКЛАДОМ АВІАЦІЙНОГО ПАЛИВА 2672
Аріна Тарасівна Анпілова АНАЛІЗ РЕЗИДУАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ТА ФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ БЕЗЗОРЯНОЇ ХМАРИ ТЕМНОЇ МАТЕРІЇ CLOUD-9 2677
Аліна Русланівна Гордаш, Оксана Володимирівна Романюк РОЗРОБКА КЛЮЧОВИХ МОДУЛІВ ТА ІНТЕРФЕЙСУ ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ БРОНЮВАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ У КОВОРКІНГУ 2679
Артем Юрійович Білінський ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2685
Богдан Володимирович Прокоп АЛГОРИТМІЧНИЙ ПІДХІД ДО СТАБІЛІЗАЦІЇ МАГНІТНОГО ЛЕВІТАТОРА 2688
Віталій Юрійович Сивуля ПРОБЛЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОСТОРУ ДИСКІВ КАЗУАЛЬНИМИ КОРИСТУВАЧАМИ ПК 2690

Дарія Олександрівна Гончаренко, Володимир Валерійович Мартинюк МОДЕЛЮВАННЯ ХАОТИЧНИХ СИСТЕМ: АТРАКТОР ЛОРЕНЦА ЗАСОБАМИ PYTHON 2692
Максим Гунько МЕТОД АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ СКЛАДСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ У СИСТЕМАХ ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ЗАЛИШКІВ 2695
Богдан Володимирович Прокоп МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА МАГНІТНОГО ЛЕВІТАТОРА 2698
Олександр Олегович Резедент ЗАСІБ ВИЯВЛЕННЯ ФІШИНГОВИХ АТАК URL З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО ПІДХОДУ 2700
Олег Євгенович Зацепін ПРИНЦИП РОБОТИ ПРОГРАМНОГО ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНЬОЮ КАРТОЮ AGILE ПРОЄКТУ 2703
Михайло Олександрович Кузьмін ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕСПРОЦЕСІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ФАХІВЦЯ ІНДУСТРІЇ КРАСИ 2707
Богдана Олександрівна Фененко ТІКТОК ЯК ІНФОРМАЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА 2709
Кирил Денисович Антонов, Сергій Анатолійович Огородник, Майя Борисівна Ковальчук МАТРИЦІ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 2712
Євгеній Юрійович Шинкарьов АНАЛІЗ АРХІТЕКТУР ГЛИБОКОГО НАВЧАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ 2715
Денис Олександрович Ярован, Володимир Валерійович Мартинюк ФОТОННІ ОБЧИСЛЕННЯ: ФІЗИЧНІ ПРИНЦИПИ ТА АПАРАТНА РЕАЛІЗАЦІЯ ОПТИЧНИХ ПРОЦЕСОРІВ 2717
Вадим Олексійович Бабенко СИСТЕМА ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ НОВИННОГО КОНТЕНТУ У МОБІЛЬНОМУ ЗАСТОСУНКУ НА БАЗІ FLUTTER 2721
Артем Юрійович Білінський ПРИНЦИПИ SOLID У РОЗРОБЦІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2724
Андрій Анатолійович Ковалик, Олена Валеріївна Войцеховська ІОТ-МОДУЛЬ МОНІТОРИНГУ БЕЗПЕКИ ПРИМІЩЕНЬ 2727
Артем Максимович Міхеєв ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕЧНОГО ВИВЕДЕННЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ АПАРАТНО-ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ: ЧАСТИНА 2. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ 2731
Богдан Васильович Ліневич, Олена Валеріївна Войцеховська ПРОЕКТУВАННЯ МОДУЛЯ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ДАНИХ AIOT-СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ҐРУНТУ 2734
Ангеліна Юріївна Борецька, Володимир Валерійович Мартинюк ФІЗИКА КОСМІЧНИХ ПОЛЬОТІВ І ПЕРСПЕКТИВИ КОЛОНІЗАЦІЇ МАРСА 2739
Артур Костянтинович Андрюшков, Тетяна Геннадіївна Кирилащук НАБОРИ ШИФРІВ CHACHA20-POLY1305 ДЛЯ ПРОТОКОЛУ ЗАХИСТУ ТРАНСПОРТНОГО РІВНЯ 2742
Олександр Іванович Заболотний, Вікторія Володимирівна Чопляк THE ARCHITECTURE AND PRINCIPLES OF BUILDING DIGITAL TWINS FOR PREDICTIVE DIAGNOSTICS IN PERSONALISED MEDICINE 2745
Ганна Асланбєківна Даулєтова, Вікторія Володимирівна Чопляк THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CYBERATTACKS AND CYBER DEFENSE 2748
Олександр Миколайович Гурін, Вікторія Володимирівна Чопляк SOCIAL ENGINEERING AS A TOOL OF CYBERATTACKS 2750
Вадим Миколайович Горковлюк, Вікторія Володимирівна Чопляк PERSONAL DATA PROTECTION IN THE DIGITAL AGE: CHALLENGES AND SOLUTIONS 2752
Дмитро Олександрович Бобруляк, Вікторія Володимирівна Чопляк ALGORITHMIC COMPLEXITY AND ADVANCED MATHEMATICS: OPTIMIZING NEURAL NETWORKS THROUGH LOW-LEVEL IMPLEMENTATIONS 2754
В'ячеслав Анатолійович Іванчук, Оксана Володимирівна Романюк МЕТОД ДИСКРЕТНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ТРАЄКТОРІЇ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПРИЗЕМЛЕННЯ ПЕРСОНАЖА У 2D-ІГРАХ 2756
Софія Славівна Сарафінчан, Володимир Валерійович Мартинюк ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ТЕРМІЧНОЇ ДЕГРАДАЦІЇ ДІЕЛЕКТРИКІВ У СИЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОЛЯХ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО 2759
Дмитро Анатолійович Качур ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ПЛАВНОСТІ ВІДЕОКОНТЕНТУ ПРИ ПІДВИЩЕННІ ЧАСТОТИ КАДРІВ 2763
Данило Костянтинович Адаменко, Володимир Валерійович Мартинюк ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗПОДІЛУ ДОЗИ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В ПРОМЕНЕВІЙ ТЕРАПІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ АРХІТЕКТУРИ U-NET 2765
Антон Ігорович Сльота, Наталія Вікторівна Добровольська IoT-СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ В АВТОНОМНИХ ВУЗЛАХ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ 2768
Вадим Олександрович Слободянюк ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПОЛІ БОЮ: СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА СИТУАЦІЙНОЇ ОБІЗНАНОСТІ 2770
Вікторія Володимирівна Войтко, Олег Віталійович Гавенко, Павло Миколайович Теслюк РОЗРОБКА МЕТОДУ І ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ РОБОЧИХ ОПЕРАЦІЙ АГРОФІРМИ 2772

Світлана Володимирівна Бевз, Сергій Михайлович Бурбело, Максим Васильович Куцак РОЗРОБКА МОБІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ПРОФЕСІЙНОГО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ІТ-ФАХІВЦІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ПОВЕДІНКОВИХ МЕТРИК 2776
Світлана Володимирівна Бевз, Сергій Михайлович Бурбело, Віталій Сергійович Щебелюк РОЗРОБКА МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ АКТИВНОСТІ КОРИСТУВАЧА 2780
Вікторія Володимирівна Войтко, Олег Віталійович Гавенко, Олена Віталіївна Гаврилюк, Наталія Євгенівна Барчук, Андрій Станіславович Шідловський РОЗРОБКА МОБІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ АВТОМОБІЛЯ З ВИКОРИСТАННЯМ FIREBASE 2783
Руслан Русланович Котовський ТУНЕЛЬНИЙ ЕФЕКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЕЛЕКТРОНІЦІ 2786
Максим Віталійович Бойко, Ганна Борисівна Ракитянська ПРОЄКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ДЛЯ ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ТАБЛИЧНОЇ МОДЕЛІ ПОДАННЯ КАРТОК ТА ЧАСОВИХ МЕТРИК 2789
Богдан Євгенович Струковський ЯК ЗАХИСТИТИ ДАНІ ВІД ВИТОКУ 2791
Дмитро Ігорович Шиманський РОЗРОБКА WEB-СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОСОБИСТИМИ ФІНАНСАМИ 2794
Михайло Андрійович Благун ОПТИМІЗАЦІЯ ЧАСУ ОБРОБКИ ПРОСТОРОВИХ ЗАПИТІВ У ВИСОКОНАВАНТАЖЕНИХ СИСТЕМАХ 2798
Вікторія Володимирівна Войтко, Олег Віталійович Гавенко, Олена Віталіївна Гаврилюк, Наталія Євгенівна Барчук, Вікторія Юріївна Путкарадзе ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ МОБІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ФЕДЕРАЦІЇ КУДО У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 2801
Віталій Ігорович Селезньов КРИПТОГРАФІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРОТОКОЛУ MQTT В IOT-СИСТЕМАХ 2805
Богдан Михайлович Маценко, Вікторія Володимирівна Чопляк PROMPT ENGINEERING AS A NEW FORM OF TECHNICAL WRITING 2808
Богдан Андрійович Коринчук, Вікторія Володимирівна Чопляк THE PARADIGM SHIFT IN AVIATION RECRUITMENT: HOW COMMERCIAL FLIGHT SIMULATORS CATALYZE YOUTH ENGAGEMENT AND SKILL ACQUISITION VINNYTSIA NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY 2810
Андрій Васильович Кудінов, Вікторія Володимирівна Чопляк OPTIMIZING THE SOFTWARE DEVELOPMENT LIFECYCLE USING INTELLIGENT CONTEXT IN THE WINDSURF ENVIRONMENT 2812
Нікіта Віталійович Купрієнко, Вікторія Володимирівна Чопляк LIQUID NEURAL NETWORKS: DYNAMIC ADAPTIVITY AND EDGE INTELLIGENCE 2815
Оксана Олегівна Лукашук, Вікторія Володимирівна Чопляк SECURE SOFTWARE DEVELOPMENT: PROTECTING USER DATA AND RESTRICTING HARMFUL CONTENT FOR CHILDREN 2817
Владислав Олегович Сірак, Яніна Германівна Скорюкова ВИКОРИСТАННЯ CAD-СИСТЕМ У СУЧАСНІЙ ІНЖЕНЕРНІЙ ГРАФІЦІ 2819
Назар Сергійович Василенко ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЕМОДЗІ У ФОРМАТІ UTF-16 2821
Денис Олександрович Козєєв ТЕРМО-ЕЛЕКТРОДИНАМІКА РЕКУПЕРАТИВНОГО ГАЛЬМУВАННЯ: НЕЛІНІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНДУКЦІЇ ВІД ТЕПЛОВИХ ГРАДІЄНТІВ ІНВЕРТОРА 2824
Богдан Гамрецький МЕТОДИ ТА ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ КЛІЄНТ-СЕРВЕРНОЇ СИСТЕМИ СЛУЖБИ ТАКСІ 2828
Олександр Віталійович Цимбал МЕТОДИ ТА ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ПОСТАВОК У ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ 2831
Назар Дмитрович Некрасов, Вікторія Володимирівна Чопляк THE EVOLUTION OF SOFTWARE ARCHITECTURE: FROM MONOLITHIC STRUCTURES TO CLOUD-NATIVE DISTRIBUTED SYSTEMS 2834
Анастасія Вячеславівна Павловська, Вікторія Володимирівна Чопляк ANALYSIS AND REMEDIES TO CRITICAL WEB APPLICATION VULNERABILITIES ACCORDING TO OWASP TOP 10 CLASSIFICATION 3836
Світлана Юріївна Підопригора, Вікторія Володимирівна Чопляк NATURAL LANGUAGE PROCESSING ARCHITECTURES FOR CONTEXTUAL ERROR DETECTION IN ENGLISH ACADEMIC WRITING 2838
Максим Андрійович Ткаченко, Вікторія Володимирівна Чопляк THE REACT ECOSYSTEM AS A FOUNDATION FOR CROSS-PLATFORM APPLICATION DEVELOPMENT 2840
Максим Юрійович Тетерев, Вікторія Володимирівна Чопляк CLAUDE MYTHOS: ANALYSIS OF THE CAPABILITIES OF AUTONOMOUS AI AGENTS IN DETECTING CRITICAL 0-DAY VULNERABILITIES 2843
Максим Костянтинович Мілінчук, Вікторія Володимирівна Чопляк STATIC CODE ANALYSIS AS A TOOL FOR IMPROVING SOFTWARE QUALITY IN MODERN APPLICATIONS 2845
Даниїл Юрійович Журба ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ СТВОРЕННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЇ ВІДЕОКОНТЕНТУ 2847

Даниїл Юрійович Журба РОЗРОБКА МІКРОСЕРВІСНОЇ АРХІТЕКТУРИ ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ ВІДЕОКОНТЕНТУ 2849
Андрій Васильович Маковій ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ КОРИСНИХ ЗВИЧОК У ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 2851
Максім Андрійович Потуторівський, Володимир Валерійович Мартинюк ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ (MACHINE LEARNING) ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ НОВИХ МАТЕРІАЛІВ 2855
Андрій Олександрович Потапков ВЕБ-ЗАСТОСУНОК ДЛЯ ВІДСТЕЖЕННЯ КУРСУ ВАЛЮТ / КРИПТОВАЛЮТ ЧЕРЕЗ API 2857
Дзюбенко Миколайович Дзюбенко ВЕБСИСТЕМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИПТОГРАФІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ФАЙЛІВ 2862
Михайло Романович Слободяник, Людмила Броніславівна Ліщинська ЗАСТОСУВАННЯ ВЕЛИКИХ МОВНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ АНАЛІЗУ ТАБЛИЧНИХ ДАНИХ 2868
Анастасія Одрихівська, Наталя Бабюк АНАЛІЗ ВПЛИВУ АРХІТЕКТУРИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ЯКІСТЬ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ 2870
Ілля Олександрович Трачук МЕТОД АНАЛІЗУ РИЗИКІВ ЕТАПІВ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЄКТУ У ВЕБСИСТЕМІ «БУДПОТІК» 2872
Ілля Олександрович Трачук МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕВИЩЕННЯ БЮДЖЕТУ У ВЕБСИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМИ ПРОЄКТАМИ 2874
Владислав Андрійович Малий, Вікторія Володимирівна Чопляк THE USE OF MILSIM VIDEO GAMES (ARMA 3 AND SQUAD) FOR MILITARY TRAINING OF STUDENTS: ADVANTAGES, DISADVANTAGES, AND LIMITS OF APPLICABILITY 2876
Ілля Олександрович Трачук АДАПТИВНИЙ МЕТОД ПРІОРИТИЗАЦІЇ ЗАДАЧ У БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЄКТАХ 2878
Ангеліна Сергіївна Присяжнюк, Микола Геннадійович Тарновський ВЕБЗАСТОСУНОК ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ 2880
Софія Славівна Сарафінчан, Вікторія Володимирівна Чопляк METHODOLOGY OF SOFTWARE ARCHITECTURE MIGRATION TO POST-QUANTUM CRYPTOGRAPHIC ALGORITHMS 2883
Марія Андріївна Снядовська, Вікторія Володимирівна Чопляк CYBERSECURITY IN MODERN INFORMATION SYSTEMS 2885
Аліна Володимирівна Ступак, Вікторія Володимирівна Чопляк ENSURING CONSISTENT USER EXPERIENCE ACROSS WINDOWS, MACOS, AND LINUX SYSTEMS 2887
Людмила Анатоліївна Савицька, Олександр Вікторович Демчук МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ДОЗУВАННЯ З ВЕБ-ІНТЕРФЕЙСОМ КЕРУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ 2889
Анжеліка Олександрівна Семикрас ДВОРІВНЕВА ГЕШ-ФУНКЦІЯ З ЄДИНИМ КЛЮЧЕМ НА ОСНОВІ BRW-ПОЛІНОМІВ 2891
Владислав Олександрович Заяць, Володимир Валерійович Мартинюк ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ПОДОЛАННЯ ДЕСТРУКТИВНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ В СИСТЕМАХ АКТИВНОГО ШУМОЗАГЛУШЕНЯ НА ПРИКЛАДІ ŠKODA DUOBELL 2893
Богдана Миколаївна Свитка, Єлизавета Ігорівна Тіхонова, Василь Харитонович Касіяненко ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА НАДПРОВІДНІСТЬ 2896
Владислав Андрійович Новицький, Андрій Вікторович Кожем'яко АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ У СИСТЕМАХ МОНІТОРИНГУ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 2900
Марія Богданівна Шклярук, Денис Іванович Катєльніков МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПІДБОРУ ТВАРИН ІЗ ПРИТУЛКІВ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ТА ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ 2902
Святослав Олегович Лисюк, Денис Іванович Катєльніков РОЗРОБКА KOTLIN-ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ ГОЛОСОВОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДІЙ КОРИСТУВАЧА НА ANDROID 2906
Артем Сергійович Ліщинський, Денис Іванович Катєльніков ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ДАНИХ У ХМАРНИХ ТА ЛОКАЛЬНИХ МОДЕЛЯХ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ 2912
Олексій Миколайович Палій РЕКУРЕНТНІ ПОСЛІДОВНОСТІ НАД СКІНЧЕННИМИ ПОЛЯМИ ЯК МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ КРИПТОГРАФІЧНИХ ЗАДАЧ: ОГЛЯД ЗАСТОСУВАНЬ 2915
Роман Олегович Федотов, Микола Геннадійович Тарновський МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ З КОМБІНОВАНИМ ІНТЕРФЕЙСОМ КЕРУВАННЯ 2918
Олексій Миколайович Палій УЗАГАЛЬНЕНІ ПОСЛІДОВНОСТІ ФІБОНАЧЧІ ЯК ОСНОВА ПОБУДОВИ ПОРОГОВИХ СХЕМ РОЗПОДІЛУ СЕКРЕТУ 2921
Віталій Юрійович Сивуля РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ Й ОПТИМІЗАЦІЇ ДИСКОВОЇ ПАМ'ЯТІ 2924
Ростислав Віталійович Тихоліз ПРОГРАМНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА КЕРУВАННЯ СЛУЖБАМИ ОС WINDOWS 2926
Дмитро Ігорович Чекалюк, Денис Іванович Катєльніков АРХІТЕКТУРА БАГАТОМОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ГОЛОСОВОГО АСИСТЕНТА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОС НА БАЗІ ЕКОСИСТЕМИ PYTHON 2932

Вадим Олегович Лагодзінський, Євген Валентинович Радченко АНАЛІЗ НАЯВНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ВІД ШКІДЛИВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОС LINUX 2935
Julia Проценко Protcenko РОЗРОБКА ВЕБЗАСТОСУНКУ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ПОКУПОК 2937
Дмитрій Олександрович Голюс РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ ГРАФІКІВ ВИМКНЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 2940
Віталій Вадимович Капланський, Володимир Валерійович Мартинюк НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ КОЛМОГОРОВА-АРНОЛЬДА: МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ B-СПЛАЙНОВОЇ ПАРАМЕТРИЗАЦІЇ 2942
Сергій Олегович Цимбал ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИК DEVOPS ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2946
Денис Сергійович Кобенда ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ МОНІТОРИНГУ СИСТЕМНИХ РЕСУРСІВ ТА АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОЧИСТКИ ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ 2950
Андрій Вікторович Грінін АЛГОРИТМІЧНІ МЕТОДИ СИНТЕЗУ ЗВУКУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ У ГЕНЕРАЦІЇ АУДІОСИГНАЛІВ 2952
Назар Миколайович Чорноморець, Володимир Валерійович Мартинюк ГРАВІТАЦІЙНІ ХВИЛІ – НОВИЙ СПОСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ ВСЕСВІТУ 2955
Назар Олександрович Черневський АРХІТЕКТУРНІ РІШЕННЯ ТА МЕХАНІЗМИ БЕЗДРОТОВОГО ОНОВЛЕННЯ ПРОШИВОК МІКРОКОНТРОЛЕРІВ 2958
Віктор Михайлович Липкань, Наталія Вікторівна Добровольська ХЕШУВАННЯ ЯК МЕТОД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПОШУКУ ДАНИХ 2961
Владислав Олександрович Семенов, Володимир Валерійович Мартинюк КВАНТОВА ЗАПЛУТАНІСТЬ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В КВАНТОВИХ КОМП'ЮТЕРАХ 2963
Сергій Олегович Цимбал АРХІТЕКТУРА У СФЕРІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА МАШИННОГО НАВЧАННЯ 2966
Аліна Сергіївна Ступак ОСОБЛИВОСТІ UI/UX АРХІТЕКТУРИ В ДОДАТКАХ ДОПОВНЕНОЇ (AR) ТА ВІРТУАЛЬНОЇ (VR) РЕАЛЬНОСТІ: ВІДСТЕЖЕННЯ ЖЕСТІВ ЗАМІСТЬ КЛАСИЧНОГО КЛІКУ 2969
Владислав Сергійович Фурман СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РЕСУРСІВ ВУЗЛІВ РОЗПОДІЛЕНОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ 2972
Анастасія Одрихівська, Галина Черноволик АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ РЕГРЕСІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2974
Світлана Юріївна Підопригора МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЧАСУ ПРОСТОРОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ КОРИСТУВАЧА З ЕЛЕМЕНТАМИ МОБІЛЬНИХ ВЕБ-ІНТЕРФЕЙСІВ 2977
Назар Олександрович Черневський ВРАЗЛИВОСТІ ПРОТОКОЛУ MQTT ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ В IOT-СИСТЕМАХ 2980
Назар Олександрович Черневський ОПТИМІЗАЦІЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ В IOT-ПРИСТРОЯХ НА ОСНОВІ РЕЖИМІВ ГЛИБОКОГО СНУ 2982
Софія Володимирівна Бандуш, Дар'я Сергіївна Бігун, Марія Леонідівна Поліщук ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ОПЕРАТОРІВ 2984
Андрій Михайлович Гладунчик РОЗРОБКА КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРИ В ЖАНРІ СТРАТЕГІЇ 2987
Сергій Олександрович Коваль ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ДИНАМІЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ СЦЕН У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ 2989
Тетяна Сергіївна Александрова, Ольга Олександрівна Решетнік МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ МІКРОКЛІМАТОМ ПРИМІЩЕННЯ. АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2992
Іван Володимирович Романенко, Ірина Сергіївна Колесник КОМП'ЮТЕРНА СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ЖЕСТОВИХ КОМАНД КОРИСТУВАЧА З ВЕБІНТЕРФЕЙСОМ 2995
Олеся Вадимівна Авраменко, Оксана Володимирівна Романюк РОЗРОБКА КЛЮЧОВИХ МОДУЛІВ ТА ІНТЕРФЕЙСУ ВЕБЗАСТОСУНКУ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ КОРИСТУВАЧІВ 2998
Андрій Олександрович Марунько, Ірина Сергіївна Колесник КОМП'ЮТЕРНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ 3004
Анастасія Лівандовська, Леонід Майданевич ГАРМОНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА З ACQUIS ЄС У СФЕРІ КІБЕРБЕЗПЕКИ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ ЄС NIS2 3007
Артем Олександрович Ільчук, Галина Василівна Крайнічук (Шелепало) ВРАЗЛИВОСТІ IP-КАМЕР ЯК ВЕКТОР КІБЕРЗАГРОЗ: АНАЛІЗ ТА МЕТОДИ ЗАХИСТУ 3010
Оксана Іванівна Тютюнник, Максим Олександрович Поліщук ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АНАЛІТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА АЛГОРИТМІВ РІЗНИХ LLM МОДЕЛІВ ШІ ПРИ РОЗВ'ЯЗУВАННІ ВИЗНАЧЕНИХ ІНТЕГРАЛІВ 3012
Аліна Сергіївна Гапонюк РОЗРОБКА ВЕБОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ТЕСТІВ ТА ОЦІНЮВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 3015
Нікіта Прокопчук АНАЛІЗ ТИПОВИХ ВРАЗЛИВОСТЕЙ КОНФІГУРАЦІЙ СЕРВІСІВ IAM, S3 ТА EC2 У СЕРЕДОВИЩІ AWS 3017

Іван Ярославович Урсол, Ірина Сергіївна Колесник АПАРАТНО-ПРОГРАМНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ БЕЗПЕКИ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ ПІД ЧАС АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ 3019
Андрій Олександрович Козійчук ІНТЕГРАЦІЯ ХМАРНИХ І ЛОКАЛЬНИХ IT-СИСТЕМ: ОГЛЯД iPaaS-ПЛАТФОРМ ТА КОНТЕЙНЕРНОЇ ОРКЕСТРАЦІЇ 3022
Андрій Олександрович Козійчук ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ІНТЕГРАЦІЇ IT- СИСТЕМ НА ОСНОВІ REST, GRAPHQL ТА GRPC 3024
Denys V. Deibuk, Oleh V. BEREZIUK SOFTWARE FOR CONTROLLING THE WORKING BODIES OF COMMUNAL MACHINES 3026
Оксана Іванівна Тютюнник, Андрій Вікторович Крупський, Євген Олександрович Драч ЗАДАЧА УМОВНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЛЯ МАКСИМІЗАЦІЇ ПОКАЗНИКА DPS У МЕХАНІЦІ БОЮ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ МНОЖНИКІВ ЛАГРАНЖА У ГРІ «GENSHIN IMPACT» 3031
Віталій Ігнатенко МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА ДЕТЕКЦІЇ РУХУ 3035
Олександр Миколайович Рейда, Світлана Володимирівна Бевз, Сергій Михайлович Бурбело, Артем Миколайович Дорожанський РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ, АДАПТОВАНИХ ДО ВИМОГ КОРИСТУВАЧА 3037
Олександр Павлович Олефір ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ СИМВОЛІВ СКАНОВАНИХ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ 3040
Вікторія Валеріївна Вишнівська, Олена Олексіївна Коваленко DIFFICULTY BALANCING METHODS IN SIMULATORS WITH LEVELING SYSTEMS 3043
Максим Олегович Гринчак, Олександр Васильович Мельник AUTOMATION OF UTILITY PAYMENT ACCOUNTING IN WEB SERVICES FOR RESIDENTIAL COMPLEXES 3045
Георгій Дмитрович Дзюменко, Анатолій Тимофійович Теренчук NATURAL LANGUAGE PROCESSING ALGORITHMS FOR RECOGNIZING THE EMOTIONAL STATE OF THE USER 3047
Олексій Вікторович Карпенко, Анатолій Тимофійович Теренчук FUNCTIONAL REQUIREMENTS FOR SHELTER MANAGEMENT AUTOMATION PLATFORMS 3049
Іван Сергійович Ковальчук, Олександр Миколайович Рейда METHODS OF VISUALIZING ANALYTICAL DATA ON MEDICATION INTAKE 3051
Артем Вікторович Крушельницький, Олександр Миколайович Рейда DESIGNING AN ANALYTICAL MODULE FOR MONITORING FINANCIAL FLOWS OF INTERNET ORDERS 3053
Арсен Олександрович Лавренюк, Володимир Павлович Майданюк ARCHITECTURAL APPROACHES TO BUILDING CLIENT-SERVER SYSTEMS FOR EDUCATIONAL PLATFORMS 3055
Максим Олександрович Лінійчук, Олександр Миколайович Рейда ANALYTICAL TOOLS FOR MONITORING THE POPULARITY OF CULTURAL EVENTS IN WEB SYSTEMS 3058
Дмитро Валерійович Мельник, Олександр Никифорович Романюк ENSURING PERSONAL DATA SECURITY OF USERS IN CARPOOLING AND RIDE-SHARING SERVICES 3060
Максим Васильович Мілецький, Анатолій Тимофійович Теренчук ARCHITECTURE OF VOLUNTEER AND RESOURCE COORDINATION PLATFORMS DURING EMERGENCY SITUATIONS 3063
Владислав Олександрович Бондар ІНТЕГРАЦІЯ СИСТЕМ АНАЛІЗУ РИНКУ З ВІДКРИТИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ДАНИХ 3065
Олексій Вікторович Павлик, Олександр Никифорович Романюк VERIFICATION METHODS FOR CLEANUP RESULTS IN SOFTWARE TOOLS FOR ENVIRONMENTAL MONITORING 3068
Богдан Романович Прокопович, Олександр Никифорович Романюк VISUALIZATION OF ROAD NETWORK CONDITION DATA ON INTERACTIVE MAPS 3071
Ростислав Олегович Савелко, Олександр Никифорович Романюк APPLICATION OF CELLULAR AUTOMATA FOR PROCEDURAL TEXTURE GENERATION 3073
Артем Олександрович Шевчук, Олександр Никифорович Романюк METHODS OF ANOMALOUS BEHAVIOR RECOGNITION IN INTELLIGENT VIDEO ANALYTICS SYSTEMS 3075
Владислав Олександрович Бондар ІНТЕГРАЦІЯ МОБІЛЬНИХ І ВЕБЗАСТОСУНКІВ ЧЕРЕЗ ЄДИНУ СЕРВЕРНУ СИСТЕМУ 3077
Іван Юрійович Цимбал ПОРІВНЯННЯ JAVASCRIPT ТРАНСЛЯТОРІВ У БРАУЗЕРАХ «CHROME» ТА «FIREFOX» 3080
Вадим Станіславович Гончарук, Ірина Миколаївна Кобилянська ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ НОВОВВЕДЕНЬ В ОСВІТІ XXI СТОРІЧЧЯ В КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В ТЕХНІЧНИХ ЗВО 3083
Данило Артемович Іванов, Ірина Миколаївна Кобилянська ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕРАТИВНОГО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 3086
Ярослав Алєксєєв, Галина Крайнічук ЕВОЛЮЦІЯ ТА МЕХАНІЗМИ РОБОТИ СУЧАСНИХ АНТИВІРУСНИХ СИСТЕМ 3089
Тетяна Борисівна Мартинюк, Ігор Володимирович Булига, Олена Валеріївна Войцеховська МОДЕЛЬ НЕЙРОМЕРЕЖНОГО КЛАСИФІКАТОРА 3092
Дмитро Юрійович Ластовський ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ БРОДІННЯМ ЗА ДОПОМОГОЮ МІКРОКОНТРОЛЕРНИХ СИСТЕМ 3094

Максим Бордюжа, Олександр Муращенко МОБІЛЬНИЙ ЗАСТОСУНОК УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 3098
Діана Гриценюк СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 3100
Софія Петрівна Бабенко ПРОФІЛАКТИКА ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ ЯК КЛЮЧОВИЙ ПРИНЦИП СИСТЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 3102
Віталій Ярославович Усатюк, Леонід Михайлович Куперштейн, Сергій Олександрович Прокопенко ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 3104
Ростислав Андрійович Мураховський, Олександр Володимирович Кадук МІКРОКОНТРОЛЕРНА СИСТЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ РУХОМИХ ОБ'ЄКТІВ НА ОСНОВІ БЕЗКОНТАКТНИХ МІТОК 3107
Максим Васильович Бистрик, Ірина Миколаївна Кобилянська ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙНА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ'ЄКТИВНОГО ТА ПРОЗОРОГО ВЗАЄМООЦІНЮВАННЯ 3109
Владислав Олександрович Антонюк РОЗРОБКА ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ АНАЛІЗУ ГОЛОСОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ 3112
Юрій Юрійович Вістяк МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІКРОКОНТРОЛЕРНОГО МОНІТОРИНГУ ТЕМПЕРАТУРНИХ ТА КІНЕМАТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ОБ'ЄКТІВ 3115
Віктор Антонюк МОДУЛЬНА СИСТЕМА ПАРАМЕТРИЗОВАНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ NPC У СЕРЕДОВИЩІ UNITY НА ОСНОВІ DATA-DRIVEN ПІДХОДУ 3117
Вероніка Демченко, Леонід Майданевич ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ РЕАГУВАННЯ НА КІБЕРІНЦИДЕНТИ В УКРАЇНІ ТА ЄС 3120
Віталій Єгорович Рильцов, Наталя Петрівна Бабюк РОЗРОБКА ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ НАВЧАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖ 3123
Андрій Васильович Процюк Тези 3125
Артем Олександрович Руденко, Людмила Броніславівна Ліщинська ПРОЄКТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДУЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ ІГРОВОГО ЗАСТОСУНКУ В СЕРЕДОВИЩІ UNITY ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПАТЕРНІВ ПРОЄКТУВАННЯ 3128
Yurii O. SULIMA INTELLIGENT SYSTEMS FOR MONITORING ERGONOMICS OF THE PROGRAMMER'S WORKPLACE FOR PREVENTION OF OCCUPATIONAL DISEASES 3131
Роман Вікторович Харченко, Людмила Броніславівна Ліщинська РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ ГРАФІЧНОГО ШЕЙДЕРУ В СЕРЕДОВИЩІ UNITY 3136
Андрій Володимирович Слободянюк ГРАВІТАЦІЙНЕ ЛІНЗУВАННЯ ЯК ПРИРОДНИЙ ТЕЛЕСКОП ВСЕСВІТУ 3138
Микита Сергійович Ціхоцький МЕТОД РОЗПОДІЛУ ЗАШИФРОВАНОГО ЗОБРАЖЕННЯ ЗА (k,n)-СХЕМОЮ З ВИКОРИСТАННЯМ КОАЛІЦІЙ УЧАСНИКІВ 3141
Аліна Віталіївна Воєвода, Леонід Михайлович Куперштейн ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ШІ ЧАТ-БОТІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ФЕЙКОВОГО ВІДЕОКОНТЕНТУ 3145
Владислав Олександрович Безруков, Микола Андрійович Очкуров ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ РУКОПИСНИХ ЦИФР 3148
Владислав Вікторович Луценко СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО МОНІТОРИНГУ СТАНУ ЗОНИ ПАРКУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 3150
Roman S. YAROVY APPLICATION OF REGRESSION ANALYSIS SOFTWARE FOR RISKS ASSESSMENT IN LIFE SAFETY SYSTEMS 3154
Олександр Миколайович Рисований STUDY OF MULTI-THREAD HASHING USING INSTRUCTIONS AVX512 3158
Олексій Олександрович Зимний МІКРОКОНТРОЛЕРНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ФАСАДНИМИ СОНЦЕЗАХИСНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ 3160
Богдан Віталійович Войтко СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗГОРТАННЯ ОС LINUX ІЗ ЗАХИЩЕНОЮ КОНФІГУРАЦІЄЮ МЕРЕЖЕВОГО ДОСТУПУ 3162
Михайло Андрійович Благун ВПЛИВ ВПОРЯДКУВАННЯ ДАНИХ НА ШВИДКІСТЬ ОБРОБКИ ЗАПИТІВ 3165
Артем Миколайович Тарновський, Сергій Михайлович Захарченко ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІЙ ВТРАТ ДЛЯ РЕГРЕСІЇ КООРДИНАТ КЛЮЧОВИХ ТОЧОК ОБЛИЧЧЯ НА ОСНОВІ АРХІТЕКТУРИ RESNET 3168
Віктор Миколайович Ткач, Павло Григорович Круковський ГІБРИДНЕ CFD- ТА ВУЗЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ МІКРОХОЛОДИЛЬНИКІВ З ЕФЕКТОМ ДЖОУЛЯ–ТОМСОНА 3171
Аріна Тарасівна Анпілова ЕМПАТИЧНІ ОБЧИСЛЕННЯ: ПОДОЛАННЯ ЦИФРОВОГО РОЗРИВУ ТА ГУМАНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ 3173
Володимир Олександрович Клименко МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВИЯВЛЕННЯ ФЕЙКОВОГО КОНТЕНТУ ЗАСОБАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ: ОГЛЯД СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ 3175
Юрій Олександрович Суліма ФОРМУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ RAY TRACING НА GPU 3178

Павло Михайлович Гулевич, Олександр Геннадійович Муращенко, Ірина Сергіївна Колесник СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПЕРИФЕРІЙНИМИ МОДУЛЯМИ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМ З ARM АРХІТЕКТУРОЮ 3181
Ілля Андрійович Авдосьєв АРХІТЕКТУРА РОЗПОДІЛЕНОЇ БАГАТОБОТОВОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ПЛАТФОРМИ DISCORD 3184
Ярослав Леонідович Дідусенко, Ірина Сергіївна Колесник, Владислав Вікторович Циркун СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ДИСПЛЕЯМИ НА ОСНОВІ ARM-МІКРОКОНТРОЛЕРА 3188
Максим Ліпчанський ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МОБІЛЬНИХ ЗАСТОСУНКІВ 3190
Володимир Олександрович Клименко АРХІТЕКТУРА МУЛЬТИАГЕНТНОЇ СИСТЕМИ КОМПЛЕКСНОГО ВИЯВЛЕННЯ ФЕЙКОВОГО КОНТЕНТУ: ОГЛЯД КОМПОНЕНТІВ ТА ПІДХОДІВ 3192
Vladyslav O. BEZRUKOV MICROPROCESSOR SYSTEM FOR OPERATIVE MONITORING AND NOTIFICATION OF THE TOXIC SUBSTANCES CONCENTRATION IN THE AIR OF THE WORKING AREA 3195
Ярослав Сергійович Кацап, Роман Володимирович Марценюк РОЗРОБКА ДВОМОДУЛЬНОЇ ПРОГРАМНО-АПАРАТНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТІВ НА БАЗІ АЛГОРИТМІВ КОМП'ЮТЕРНОГО ЗОРУ 3199
Нікіта Юрійович Маричев, Галина Василівна Крайнічук АНАЛІЗ СУЧАСНИХ КРИПТОГРАФІЧНИХ СХЕМ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ 3201
Михайло Борисович Марчук, Віталій Володимирович Лукічов АНАЛІЗ АТАК НА СТЕГАНОГРАФІЧНІ АЛГОРИТМИ ТА ЦИФРОВІ ВОДЯНІ ЗНАКИ 3203
Андрій Вікторович Притула, Леонід Михайлович Куперштейн МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ МЕЖ ЙМОВІРНОСТІ КОМПРОМЕТАЦІЇ ВЕБ-ЗАСТОСУНКІВ У ДВОАГЕНТНІЙ МАРКОВСЬКІЙ ГРІ 3206
Олена Вікторівна Герасимчук, Микола Антонович Томчук ВИКОРИСТАННЯ SENDPULSE LMS ДЛЯ ПЕРЕКВАЛІФІКАЦІЇ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ: АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ КУРСУ З ЦИФРОВОГО ДИЗАЙНУ 3211
Максим Ліпчанський МЕТОД АВТОМАТИЧНОГО ВИЯВЛЕННЯ КЛЮЧОВИХ МОМЕНТІВ У КОРОТКИХ ВІДЕОЗАПИСАХ НА ОСНОВІ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО АНАЛІЗУ 3216
Богдан Олександрович Семенюк МОБІЛЬНИЙ ЗАСТОСУНОК ПІДТРИМКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА З КЛІЄНТ-СЕРВЕРНОЮ АРХІТЕКТУРОЮ 3218
Леонід Куперштейн, Володимир Клименко МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВИЯВЛЕННЯ ФЕЙКОВОГО КОНТЕНТУ ЗАСОБАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ: ОГЛЯД СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ 3220
Олена Олексіївна Коваленко, Андрій Анатолійович Берчак ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДУЛЮ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ З КЛІЄНТАМИ ДЛЯ ОНЛАЙН МАГАЗИНУ 3223
Олена Олексіївна Коваленко, Дмитро Юрійович Пилипенко МОДЕЛЬ БАЛАНСУ МАНУАЛЬНОГО ТА АВТОМАТИЗОВАНОГО ТЕСТУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ 3225
Володимир Володимирович Грабар КОРУПЦІЯ ТА НЕДОБРОЧЕСНІСТЬ: СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ 3227
Дмитро Паф'янов КІБЕРБЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ 3229
Вадим Миколайович Горковлюк КОРУПЦІЯ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ЧОМУ СПИСАТИ ЧИ КУПИТИ ОЦІНКУ – ЦЕ ШКОДА ДЛЯ ВЛАСНОГО МАЙБУТНЬОГО 3231
Андрій Юрійович Лавров, Олег Юрійович Лавров ПРОТОКОЛИ ОБМІНУ ДАНИМИ ТА АДАПТИВНА НАВІГАЦІЯ У БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТАХ (БПЛА) ВИКОРИС-ТАННЯ ПРОТОКОЛУ MAVLINK ДЛЯ КООРДИНАЦІЇ ТА ПЕ-РЕХОПЛЕННЯ ОБ'ЄКТІВ 3233
Олександр Іванович Шуляк ВІЙСЬКОВЕ ЛІДЕРСВО ЯК СКЛАДОВА МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ 3236

Машинобудування та транспорт

Віталій Альбертович Кашканов, Олександр Сергійович Долінський ДІАГНОСТУВАННЯ ПНЕВМАТИЧНИХ ГАЛЬМІВНИХ СИСТЕМ АВТОМОБІЛІВ 3239
Руслан Олександрович Васильковський, Євгеній Валерійович Смирнов МЕТОДИ ДІАГНОСТУВАННЯ СИЛОВОГО ПРИВОДУ ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ 3242
Олег Ігорович Фалюкович, Євгеній Валерійович Смирнов АНАЛІЗ ВПЛИВУ НЕСПРАВНОСТЕЙ ПАЛИВНОЇ АПАРАТУРИ COMMON RAIL НА ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДИЗЕЛЯ ТА МЕТОДІВ ЇХ ДІАГНОСТУВАННЯ 3244
Євгеній Валерійович Смирнов, Олександр Сергійович Андрощук АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ПОСАДКОВИХ МІСЦЬ ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ ВУЗЛІВ АВТОМОБІЛІВ ПОЛІМЕРНИМИ МАТЕРІАЛАМИ 3247
Віталій Олегович Конон, Віталій Олександрович Огневий МЕТОДИ І СПОСОБИ ВИПРОБУВАНЬ І ДІАГНОСТУВАННЯ КУЛЬКОВИХ ШАРНІРІВ 3250
Антон Сергійович Ткачук, Віталій Олександрович Огневий МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ТРАНСПОРТНОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ 3252

Денис В'ячеславович Зазімко, Євгеній Валерійович Смирнов ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ ДЛЯ ПОБУДОВИ МАРШРУТІВ В ТРАНСПОРТНІЙ ЛОГІСТИЦІ 3255
Імран Натігогли Абдуллаєв, Максим Анатолійович Червоний, Микола Васильович Митко АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ АВТОПЕРЕВІЗНИКІВ НА РИНКУ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ 3257
Олександр Олександрович Галущак, Дмитро Олександрович Галущак, Олександр Михайлович Кулик ТЕНДЕНЦІЙ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 3260
Володимир Миколайович Кулісіді, Андрій Михайлович Чишок, Віктор Вікторович Хом'юк МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВТОМИ МЕТАЛІВ В ДЕТАЛЯХ МАШИН 3264
Віктор Валерійович Савуляк ФОРМУВАННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ КОРПУСНОЇ ДЕТАЛІ ПІДШИПНИКОВОГО ВУЗЛА НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТА ВТОМНОЇ МІЦНОСТІ 3267
Артем Сергійович Мельник, Олег Володимирович Піонткевич, Леонід Геннадійович Козлов АНАЛІЗ ВТОМИ МАТЕРІАЛУ ДЕТАЛІ «КРОНШТЕЙН» ПІД ДІЄЮ ЦИКЛІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ 3271
Дмитро Олександрович Лозінський, Артем Андрійович Яворський, Богдан Федорович Вовк, Юрій Олегович Краєвський, Андрій Олегович Тимощук РОБОТИЗОВАНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС НА БАЗІ ВЕРСТАТУ З ЧПК ТА ПРОМИСЛОВОГО РОБОТА 3275
Артем Петрович Левіщенко, Олександр Володимирович Дерібо АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ГРУПОВОЇ ВЗАЄМОЗАМІННОСТІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМАТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ШЕСТЕРЕННИХ НАСОСІВ 3278
Володимир Андрійович Макаров, Андрій Леонідович Нагорний, Віталій Анатолійович Філіппов АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ ЗНОШУВАННЯ ШИН ВІД ШВИДКІСНОГО РЕЖИМУ РУХУ 3281
Олександр Романович Троханов, Денис Романович Троханов, Ігор Вікторович Кудрін, Віктор Вікторович Хом'юк АНАЛІЗ ПРОХІДНОГО РІЗЦЯ НА МІЦНІСТЬ ЗА ДОПОМОГОЮ CAE-СИСТЕМИ SOLIDWORKS SIMULATION 3285
Ігор Сергійович Голубович, Олександр Сергійович Голубович, Георгій Олександрович Корольчук, Віктор Вікторович Хом'юк МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЄКТУВАННЯ: АЛГОРИТМІЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ SOLIDWORKS API 3288
Тамара Володимирівна Макарова, Нікіта Олегович Осовський, Владислав Володимирович Слінченко ДО ПИТАННЯ ПЛАНУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ З УРАХУВАННЯМ ЛОГІСТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ 3291
Олег Павлович Антонюк, Олександр Володимирович Голота ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ВИБОРУ АВТОМОБІЛІВ ДЛЯ МІСЬКИХ СЛУЖБ ТАКСІ В М. ВІННИЦІ 3295
Олег Павлович Антонюк, Данило Олегович Роздольський ВАЖЛИВІСТЬ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОБУСІВ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА 3298
Олег Павлович Антонюк, Віталій Андрійович Кононов АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПОТОКУ ВІДМОВ АВТОМОБІЛІВ НА ПАРАМЕТРИ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВА 3301
Олексій Вікторович Бурлуцький, Олексій Вікторович Бурлуцький FORMATION OF GRADIENT NANOSTRUCTURES ON THE SURFACE OF PARTS BY SHOT BLASTING 3304
Володимир Кужель КОМП'ЮТЕРНА ДІАГНОСТИКА АВТОМОБІЛЯ: СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 3307
Інна Вікторівна Віштак, Марія Сергіївна Швець ВПЛИВ УМОВ ПРАЦІ НА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 3310
Володимир Анатолійович Коржовський, Ігор Сергійович Голубович, Олександр Сергійович Голубович, Олег Володимирович Піонткевич АВТОМАТИЗОВАНІ ЛІНІЇ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ГОРІХІВ 3312
Дмитро Віталійович Качурівський, Богдан Романович Шевчук, Олег Володимирович Піонткевич ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТІВ-МАНІПУЛЯТОРІВ У ВИРОБНИЦТВІ 3315
Богдан Романович Шевчук, Дмитро Віталійович Качурівський, Олег Володимирович Піонткевич АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В МАШИНОБУДУВАННІ 3318
Вікторія Анатоліївна Слободянюк, Інна Юріївна Кириця МОМЕНТ СИЛИ: ПРИКЛАДНЕ ЗНАЧЕННЯ У БУДІВЕЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ 3321
Інна Вікторівна Віштак, Софія Петрівна Бабенко ПРОФІЛАКТИКА ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ ЯК КЛЮЧОВИЙ ПРИНЦИП СИСТЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 3324
Сергій Вадимович Ковалевський, Владислав Миколайович Гливий КОМБІНОВАНИЙ ТРИБОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ПАР ТА НАНОАМПЛІТУДНИХ КОЛИВАНЬ НА РОБОЧІ ПОВЕРХНІ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 3326
Сергій Вадимович Ковалевський, Владислав Ігорович Марчук ШИРОКОСМУГОВИЙ НАНОВІБРАЦІЙНИЙ ЗБУДЖУВАЧ ДЛЯ ТВЕРДОСПЛАВНИХ ПЛАСТИН 3328
Сергій Вадимович Ковалевський, Назар Сергійович Жуківський АДАПТИВНИЙ РЕАКТОР КОРОННОГО РОЗРЯДУ ДЛЯ ОБРОБКИ РОБОЧИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 3331
Дмитро Віталійович Тодоренко ПРАВОВА ПРИРОДА ДЕЯКИХ ПРАВИЛ ІНКОТЕРМС 3334

Віктор Сергійович Коломієць, Валерійович Сергій Мельник, Ігор Сергійович Сербін, Олександр Васильович Петров ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТЕРМОДИНАМІЧНОГО СТАНУ ГІДРОПРИВОДУ 3337
Анастасія Володимирівна Паас, Інна Юріївна Кириця АНАЛІЗ ДІЇ МОМЕНТІВ СИЛ НА ЗГИН БАЛОК ПЕРЕКРИТТЯ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 3340
Марина Євгенівна Язовицька, Інна Юріївна Кириця МОДЕЛЮВАННЯ ЗОН ПАДІННЯ УЛАМКІВ РАКЕТ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ 3344
Лариса Василівна Мороз, Олександр Олександрович Кляшторний, Олексій Юрійович Бучко ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ БОГДАН-63172 УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ДВИГУНА ЯМЗ-7511 3348
Інна Вікторівна Віштак, Андрій Сергійович Мельченко МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕ-СУ КОМПЛЕКСНОГО ІОННОГО АЗОТУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ ШПИНДЕЛЬНОГО ВУЗЛА 3352
Інна Вікторівна Віштак, Максим Олександрович Сорока ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ПОВЕРХОНЬ ПІДШИПНИКІВ ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ КІНЕМАТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ 3355
Ярослав Олександрович Майданюк, Володимир Валерійович Мартинюк ФІЗИЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ РЕКУПЕРАТИВНОГО ГАЛЬМУВАННЯ: ПЕРЕХІД КІНЕТИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИЧНУ 3358
Володимир Сергійович Наляжний ВПЛИВ КОМБІНОВАНОГО ВІБРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА УЩІЛЬНЮВАНІСТЬ СИПУЧИХ МАТЕРІАЛІВ 3363
Ольга Валентинівна Сердюк, Володимир Валерійович мартинюк, Олександр Васильович Сердюк ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ОБКОЧУВАННЯ 3365
Богдан Болеславович Корчевський, Марина Євгенівна Язовицька ВИКОРИСТАННЯ 3D-МОДЕЛЕЙ І ГЕНЕРАТИВНОГО ДИЗАЙНУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА 3369
Андрій Альбертович Кашканов, Микола Леонідович Москалюк ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СИСТЕМ ПІДБОРУ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН ДЛЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ 3373
Сергій Іванович Котик, Андрій Валентинович Слабкий ОЦІНКА ВПЛИВУ ПРОГРАМНО-АПАРАТНИХ ЗАТРИМОК НА ДИНАМІЧНУ ТОЧНІСТЬ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ІМПУЛЬСНОГО НАВАНТАЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 3376
Сергій Володимирович Цимбал, Вячеслав Володимирович Варчук, Микола Анатолійович Ошур АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ ПРИ ОНОВЛЕННІ ПАРКУ АВТОМОБІЛІВ-САМОСКИДІВ: ТЕХНІКО- ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ 3378
Сергій Володимирович Цимбал, Віктор Сергійович Глиняний ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 3383
Віктор Вікторович Біліченко, Володимир Леонідович Паламарчук ІНТЕГРАЦІЯ ПРИМІСЬКИХ І МІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 3389
Віктор Вікторович Біліченко, Ольга Василівна Цимбал, Денис Олександрович Остапюк УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ДРІБНОПАРТІОННИХ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ У СИСТЕМІ ПОШТОВО-ЛОГІСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 3393
Олександр Михайлович Красноштан, Микола Юрійович Назарський АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕВЕЗЕНЬ І МОЖЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ 3396
Олександр Михайлович Красноштан, Тарас Юрійович Кочмарюк ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКОНАННІ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 3399
Сергій Володимирович Цимбал, Сергій Володимирович Ямчук ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 3403
Сергій Володимирович Цимбал, Олег Анатолійович Сокур, Максим Олександрович Пйонтик ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ТРАНСПОРТНИМИ ПРОЦЕСАМИ 3407
Олександр Михайлович Красноштан, Дмитро Андрійович Радецький РОЗРОБКА ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ ДОСТАВКИ ГІЛЬЗ ЦИЛІНДРІВ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ 3414
Віктор Вікторович Біліченко, Сергій Володимирович Мандибура РОЗРОБКА МОДЕЛІ РЕГІОНАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ПАСАЖИРСЬКИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ 3419
Андрій Геннадійович Бруй ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУХИХ ПОРТІВ У СИСТЕМІ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 3426
Сергій Володимирович Цимбал, Алла Володимирівна Дмитрієва, Владислав Сергійович Терешков ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 3429
Сергій Володимирович Цимбал, Дмитро Олександрович Галущак, Кіріл Вадимович Мороз ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ПЛАТУНІНГ» ПРИ ВИКОНАННІ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 3433

Тетяна Ігорівна Молодецька, Віталіна Сергіївна Мошак ВИДИ ТЕРТЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА МІЦНІСТЬ І НАДІЙНІСТЬ КОНСТРУКЦІЙНИХ СИСТЕМ 3438
Максим Васильович Малюта ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОШТОВИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 3440

Менеджмент та інформаційна безпека

Микола Іванович Небава, Ілля Іванович Двойнос УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬО-КОРПОРАТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 3442
Наталія Вікторівна Бурєннікова, Ярослав Юрійович Гненний МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ З МЕТОЮ УПРАВЛІННЯ У КОНТЕКСТІ ПРИЧИН ТА НАСЛІДКІВ 3444
Оксана Олександрівна Адлер, Дмитро Дячинський ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 3446
Анжеліка Андріївна Гулевата, Анастасія Віталіївна Марущак, Олена Володимирівна Гречановська ОСОБЛИВОСТІ ДРУЖБИ У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ: СПІЛКУВАННЯ ОНЛАЙН ЧИ НАЖИВО 3448
Андрій Павлович Гордійчук АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ІНТЕГРОВАНИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВ 3451
Сергій Юрійович Волинець, Ольга Володимирівна Салієва ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ВЕБ-ЗАСТОСУНКІВ ШЛЯХОМ ІНТЕГРАЦІЇ ДОКАЗІВ З НУЛЬОВИМ РОЗГОЛОШЕННЯМ ZK-SNARK У ПРОТОКОЛ TLS 1.3 3454
Ольга Георгіївна Ратушняк, Крістіна Василівна Потушинська ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В АКТУАЛЬНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ 3457
Володимир Олександрович Козловський, Михайло Олександрович Кушко ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ 3461
Роман Валерійович Ільчук, Юрій Євгенович Яремчук ВИКОРИСТАННЯ КОНТЕКСТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПРАВИЛ І ML-АНАЛІТИКИ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО НАВЧАННЯ СИСТЕМ ЗАХИСТУ LLM ВІД PROMPT INJECTION АТАК 3463
Олена Анатоліївна Сметанюк, Віталіна Петрівна Бортнюк МОТИВАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ПОКОЛІННЯ Z: ВИКЛИКИ ДЛЯ HR-МЕНЕДЖЕРІВ 3466
Денис Ігорович Тимченко, Ольга Володимирівна Салієва ЗАСТОСУВАННЯ СТОХАСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ШИФРУВАННЯ ТЕКСТОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ 3469
Олександр Андрійович Заверуха, Ольга Володимирівна Салієва ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ СТЕГАНОГРАФІЧНИХ СИСТЕМ ДО ЗЛОВМИСНИХ АТАК 3472
Микола Іванович Небава, Олександр Миколайович Небава ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДІДЖИТАЛІЗОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА 3474
Ольга Георгіївна Ратушняк, Ольга Іванівна Галузінська СТРАТЕГІЯ САМОРОЗВИТКУ МЕНЕДЖЕРА В УМОВАХ ДИНАМІЧНИХ ЗМІН В БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ 3476
Людмила Миколаївна Ткачук, Максим Андрійович Підгородецький УПРАВЛІННЯ РЕГУЛЯТОРНИМ РИЗИКОМ ТА ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ: АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА «ЗЕЛЕНИМ» ТАРИФОМ 3480
Вікторія Вікторівна Боковець, Кирило Сергійович Ляхович СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРАКТИКИ РИЗИК - МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 3484
Олена Анатоліївна Сметанюк, Поліна Андріївна Богданова МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ 3486
Вікторія Вікторівна Бокоець, Владислав Володимирович Громов СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД 3488
Ольга Георгіївна Ратушняк, Віталіна Петрівна Бортнюк САМОМЕНЕДЖМЕНТ ПОКОЛІННЯ Z: ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ 3491
Валерія Олегівна Марчук, Ольга Володимирівна Салієва УДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ ПРОАКТИВНОГО РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ В KUBERNETES-КЛАСТЕРАХ ШЛЯХОМ КОРЕЛЯЦІЇ ПОДІЙ ТА АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ 3494
Олена Анатоліївна Сметанюк, Ольга Іванівна Галузінська ПРОБЛЕМА ВИГОРАННЯ ПЕРСОНАЛУ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 3497
Ангеліна Петрівна Волчкевич НЕМАТЕРІАЛЬНА МОТИВАЦІЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 3500
Анастасія Василівна Василина, Оксана Олександрівна Адлер КРАУДФАНДИНГ ТА КРАУДІНВЕСТИНГ ЯК НОВІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ У ФІНАНСОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 3503
Ольга Георгіївна Ратушняк, Мирослава Ігорівна Гірник УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 3506
Олена Сергіївна Ярмола СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 3510
Ольга Іванівна Галузінська, Ірина Юріївна Єпіфанова СИСТЕМА РАННЬОГО ВИЯВЛЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ПІДПРИЄМСТВІ 3513

Олександр Йосипович Лесько, М Є Бойко ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВО-ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 3515
Вадим Ігорович Кудревич УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ TLS НА ОСНОВІ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ 3517
Богдан Володимирович Рибак, Ірина Володимирівна Шварц РИЗИКИ ТА ФАКТОРИ УСПІХУ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА 3520
Ірина Валеріївна Причепа, Андрій Дмитрович Можаров ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ЧИННИКИ ВПЛИВУ ТА СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ 3523
Андрій Дацюк ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ШИФРОВАНОГО АНАЛОГОВОГО ВІДЕОСИГНАЛУ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ НА ОСНОВІ МЕТОДУ З АВТОМАТИЧНОЮ ЗМІНОЮ ЧАСТОТИ КАНАЛУ 3526
Едуард Сергійович Гуменчук ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЯВЛЕННЯ ФІШИНГОВИХ ЗАГРОЗ У ВЕБОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМАХ 3528
Дар'я Станіславівна Руденька, Олена Анатоліївна Сметанюк, Валерій Олександрович Попов УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ 3531
Віталій Сергійович Волос ВДОСКОНАЛЕННЯ БАГАТОКАНАЛЬНОГО СТЕГАНОГРАФІЧНОГО МЕТОДУ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИНААМІЧНОГО РОЗПОДІЛУ ПРИХОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 3535
Ігор Сергійович Гуцько УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХИСТУ МОБІЛЬНИХ КОРПОРАТИВНИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ОСНОВІ ГІБРИДНОЇ МОДЕЛІ BERT ТА ISOLATION FOREST 3538
Максим Бурдейний КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЗА ПОСТІЙНИХ ЗМІН У ЗОВНІШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 3542
Софія Василівна Процишена УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ В УМОВАХ ВІЙНИ 3545
Тетяна Миколаївна Пілявоз, Андрій Сергійович Вергелес АНТИКРИЗОВІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОЇ ЕКОНОМІКИ 3549
Людмила Миколаївна Ткачук, Владислав Валерійович Рудь ОСНОВНІ ЗАСОБИ ЯК КЛЮЧОВИЙ АКТИВ ПІДПРИЄМСТВА 3551
Максим Олегович Гоменюк АНАЛІЗ СТАНУ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ 3554
Анастасія Сергіївна Лисянська, Людмила Анатоліївна Прицюк ВПРОВАДЖЕННЯ АЛГОРИТМІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГУВАННЯ НА РИЗИКИ АГРОБІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 3556
Юлія Ігорівна Іщенко РОЛЬ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ КЕРІВНИКА У ВЗАЄМОДІЇ З ПЕРСОНАЛОМ 3559
Юлія Володимирівна Міронова, Поліна Андріївна Богданова ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЙ В УПРАВЛІННІ 3562
Ольга Володимирівна Салієва, Ярослав Олександрович Гончарук ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ФАЗОВОГО КОДУВАННЯ ТА ЕХО-ПРИХОВАННЯ В АУДІОСТЕГАНОГРАФІЇ 3565
Юлія Володимирівна Міронова, Ольга Іванівна Галузінська РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 3568
Діана Гриценюк ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 3571
Владислав Михайлович Дзіміна МЕТРИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ SCRUM-КОМАНД: ВІД VELOCITY ДО ЗАЛУЧЕНОСТІ (ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ) 3576
Анастасія Романівна Магденко, Анатолій Васильович Грицак ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ДАНИХ У BIG DATA ТА МЕТОДИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 3578
Віталіна Петрівна Бортнюк, Юлія Володимирівна Міронова ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 3582
Вікторія Віталіївна Притуляк ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ 3585
Анна Юріївна Калюжна, Ірина Анатоліївна Клєопа ВИКОРИСТАННЯ ДЕТЕРМІНАНТІВ У ЗВОРОТНИХ МАТРИЦЯХ ДЛЯ ШИФРУВАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ 3589
Анастасія Сергіївна Андріанова МОЛОДІЖНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ 3594
Денис Анатолійович Бурдейний ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 3596
Наталія Петрівна Карачина, Єгор Вікторович Магляк БІЗНЕС-СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК 3600
Наталія Петрівна Карачина, Юлія Володимирівна Мукоїд МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 3603
Леонід Миколайович Несен, Олександр Сергійович Пилипець ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 3606
Вадим В'ячеславович Кошовий СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ПІД ВПЛИВОМ ЦИФРОВІЗАЦІЇ 3609

Олена Анатоліївна Сметанюк, Дмитро Олександрович Цісар РОЛЬ РОЗМІРУ ПІДПРИЄМСТВА У ПРОЦЕСІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 3612
Микола Іванович Небава, Оксана Дмитрівна Атаманюк ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 3615
Анастасія Сергіївна Андріанова УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ 3620
Олександр Миколайович Небава, Микола Іванович Небава ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ 3623
Artem Zadvornyi, Tetiana Nechyporenko ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 3632
Катеріне Естефаніа Паредес Гавіланес ДИНАМІКА КІЛЬКОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ 3634
Олександр Йосипович Лесько, Олександр Никифорович Романюк, Олександр Никифорович Романюк ВИКОРИСТАННЯ ВЕЛИКИХ ДАНИХ ДЛЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 3637
Лілія Петрівна Руда, Аріна Олександрівна Пищикова ТОЧКА БЕЗЗБИТКОВОСТІ ЯК КЛЮЧОВИЙ ПОКАЗНИК ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 3641
Анастасія Романівна Магденко, Анатолій Васильович Грицак КОМПЛЕКСНИЙ АЛГОРИТМ ПРОФІЛЮВАННЯ КІБЕРЗЛОЧИНЦІВ МЕТОДАМИ ГРАФОВОЇ ТА БЛОКЧЕЙН-АНАЛІТИКИ 3644
Ірина Олександрівна Мовчан УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 3648
Максим Ігорович Борисюк, Павло Валерійович Павловський ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ LSTM ТА BI-LSTM МЕРЕЖ У ЗАДАЧАХ ДЕТЕКТУВАННЯ АНОМАЛІЙ В IOT-ТРАФІКУ 3652
Крістіна Вікторівна Пугачева КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПОДІЙ БЕЗПЕКИ (SIEM) ДЛЯ ВИ ЯВЛЕННЯ ЕТАПУ «LATERAL MOVEMENT» НА ОСНОВІ СИ НТЕЗУ ТЕХНІЧНИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ДАНИХ 3655
Аліна Миколаївна Медяна МОДЕЛЬ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО РАНЖУВАННЯ ІНЦИДЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НА ОСНОВІ ПРАВИЛА-ОРІЄНТОВАНОЇ КОРЕЛЯЦІЇ ПОДІЙ 3659
Аня Олександрівна Підлісна ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ПОВЕДІНКОВОГО ВИЯВЛЕННЯ ПРИХОВАНИХ ПРОЦЕСІВ 3663
Владислав Максимович Пухта ІНТЕГРАЦІЯ КОНЦЕПЦІЙ ZERO TRUST ТА BLOCKCHAIN У ПРОГРАМНО-КОНФІГУРОВАНИХ МЕРЕЖАХ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ 3667
Дмитро Володимирович Забаштанський ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ГЕНЕРАЦІЇ ТА ВИЯВЛЕННЯ ФОТОРЕАЛІСТИЧНОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ ОБЛИЧЧЯМ У ЦИФРОВИХ МЕДІА 3669
Ірина Олександрівна Мовчан УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 3672
Вячеслав Віталійович Скаковський РОЗВИТОК МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВІЙНИ 3676
Дмитро Петрович Дихніч СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ БРЕНД-ОРІЄНТОВАНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 3679
Алла Станіславівна Краєвська, Вікторія Тарасівна Танцюра ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ МАРШРУТІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЕКСПОРТІ ПРОДУКЦІЇ 3681
Вікторія Вадимівна Химич, Алла Станіславівна Краєвська АНАЛІЗ ЛОГІСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РІЗНИХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ В СИСТЕМІ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ 3685
Мар'яна Михайлівна Маркевич, Віталій Сергійович Катаєв РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ВИТОКУ ЧЕРЕЗ ВІЗУАЛЬНО-ОПТИЧНІ КАНАЛИ НА ОБ'ЄКТАХ ІНФРАСТРУКТУРИ 3687
Ольга Георгіївна Ратушняк, Антоніна Геннадіївна Антонюк ІНВЕСТУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ 3690
Ольга Георгіївна Ратушняк, Анастасія Володимирівна Балинська ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 3693
Ольга Георгіївна Ратушняк, Валерія Павлівна Леонтьєва ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ПОПИТУ НА ЛОКАЛЬНОМУ РИНКУ 3696
Ольга Георгіївна Ратушняк, Єлизавета Вікторівна Удуденко ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ НА ПРИКЛАДІ БУДІВЕЛЬНИХ КОМПАНІЙ 3699
Катерина Дмитрівна Кириченко МАСШТАБУВАННЯ АЛГОРИТМІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ BIG DATA 3702
Наталія Петрівна Юрчук, Вадим Янчук ERP-СИСТЕМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 3705
Юліана Василівна Ковтун МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 3708
Іуліана Федорівна Лях УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 3710
Марія Миколаївна Настенко, Ігор Володимирович Гук ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 3712

Марія Миколаївна Настенко, Валерія Анатоліївна Нестерук УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 3714
Ірина Олексіївна Бондаренко, Микита Олегович Тарасюк АНАЛІЗ КРИПТОГРАФІЧНОГО АЛГОРИТМУ TWOFISH ТА ЙОГО МІСЦЕ СЕРЕД СУЧАСНИХ СТАНДАРТІВ ШИФРУВАННЯ 3716
Олена Миколаївна Косарук, Маргарита Олександрівна Зафт СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ РИНКУ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА БРЕНДИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ВИРОБНИКІВ 3718
Наталія Вікторівна Бурєннікова, Тетяна Василівна Ткачук ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 3722
Вікторія Олександрівна Нагорна, Вікторія Вікторівна Боковець ВПЛИВ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДАЖІВ У РИТЕЙЛІ 3726
Наталія Вікторівна Бурєннікова, Богдана Анатоліївна Цимбалюк ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ СТРАТЕГІЇ 3729
Варвара Іванівна Кубіря, Анатолій Васильович Грицак ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ СИСТЕМ КІБЕРЗАХИСТУ ХМАРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ШЛЯХОМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗМІННОСТІ ЖУРНАЛІВ ПОДІЙ У ХМАРНИХ СЕРЕДОВИЩАХ 3731
Варвара Іванівна Кубіря, Вячеслав Володимирович Гуменюк МЕТОД ПРОГРАМНОГО ВИЯВЛЕННЯ МЕРЕЖЕВИХ ПРИХОВАНИХ КАНАЛІВ ДЛЯ ПРОТИДІЇ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ 3734
Вадим Андрійович Муренко, Людмила Петрівна Давидюк РОЛЬ РІЗНИХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ 3737
Вероніка Юріївна Постемська СОЦІАЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ ЯК ОСНОВНА ЗАГРОЗА ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ 3740
Анжеліка Олексіївна Азарова, Діана Володимирівна Лизогуб ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНИХ HRM-СИСТЕМ ЗАСОБАМИ УЗГОДЖЕНОГО ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ 3743
Анна Сергіївна Калантай, Василь Васильович Карпінець ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ ДАНИХ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА ГІБРИДНОЮ СТЕГАНОГРАФІЄЮ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ HMPSO ТА DDV 3747
Ірина Олексіївна Бондаренко, Дар'я Олександрівна Пінчук ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ ВИЯВЛЕННЯ МЕРЕЖЕВИХ АТАК У СИСТЕМАХ IDS 3750
Вікторія Вікторівна Боковець, Максим Анатолійович Заставнюк СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПрАТ «ВОЛОДАРКА» 3753
Крістіна Сергіївна Налисник, Наталія Олегівна Коваль ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ 3755
Анастасія Олександрівна Нагорняк, Наталія Олегівна Коваль УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ МІЖНАРОДНОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 3757
Євген Олександрович Попсуй, Наталія Олегівна Коваль ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ 3760
Вікторія Вікторівна Боковець, Ярослав Ігорович Ціватий УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 3763
Вікторія Вікторівна Боковець, Ігор Олександрович Король УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 3765
Вікторія Вікторівна Боковець, Володимир Валерійович Посвалюк ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН НА ПІДПРИЄМСТВІ 3767
Вікторія Вікторівна Боковець, Олександр Андрійович Травінський ЗАПАСИ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ В ЛОГІСТИЦІ ПІДПРИЄМСТВ 3769
Вікторія Вікторівна Боковець, Артем Михайлович Ревчук УПРАВЛІНСЬКІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ УСПІХУ ПІДПРИЄМСТВА 3771
Ірина Олексіївна Бондаренко, Христина Анатоліївна Грищук АНАЛІЗ БЕЗПЕКИ QR-КОДІВ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ АТАК ТИПУ QR-ФІШИНГУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ADVERSARY-IN-THE-MIDDLE 3773
Інна Юріївна Ковбій ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УПРАВЛІННІ ЗАПАСАМИ ЗА УМОВ НЕРІВНОМІРНОСТІ ПОСТАЧАННЯ: НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 3776
Мар'яна Михайлівна Маркевич, Віталій Сергійович Катаєв ВИТІК МОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЧЕРЕЗ ВІБРОАКУСТИЧНИЙ КАНАЛ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ 3779
Інна Вікторівна Віштак, Олександра Леонідівна Схабовська ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР СОЦІАЛЬНИХ НЕБЕЗПЕК: ВПЛИВ ТЕРОРИЗМУ ТА ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ НА СТАБІЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ 3782
Владислав Анатолійович Михайлов ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНИХ РЕГУЛЯТОРІВ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ 3784
Арсеній Валентинович Панченко АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ 3786

Олександр Сергійович Сокиринський ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ КОМПЕТЕНЦІЙ В УКРАЇНІ 3789
Ірина Олексіївна Бондаренко, Крістіна Вікторівна Пугачева АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ СХЕМ ДО ЕЛЕКТРО-МАГНІТНИХ ІМПУЛЬСНИХ АТАК 3794
Ірина Олексіївна Бондаренко, Ульяна Олександрівна Макогін ОГЛЯД СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ГЕНЕРАЦІЇ КРИПТОГРАФІЧНО СТІЙКИХ ВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ 3797
Яна Олександрівна Піддубчак ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ФІШИНГОВИХ АТАК У СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 3800
Вікторія Василівна Демчук ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 3804
Максим Олегович Рожко ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ 3808
Валерія Андріївна Барбелко ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ МАРШРУТІВ ПРИ ЕКСПОРТІ ПРОДУКЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ 3812
Катерина Сергіївна Ткаченко ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА РЕЗЕРВІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА 3815
Владислав Євгенгович Сухий УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА 3818
Артем Вячеславович Кондратюк МЕТОД ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ХИБНИХ СПРАЦЮВАНЬ (FALSE POSITIVES) ПРИ МОНІТОРИНГУ ТЕХНІК LIVING OFF THE LAND У КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖАХ 3821
Анжела Анатоліївна Кушацька НЕВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ В ДІЛОВІЙ СФЕРІ: ЯК РОЗПІЗНАТИ БРЕХНЮ? 3825
Дмитро Миколайович Скаліуш, Кирило Валерійович Безпалий МОДЕЛЮВАННЯ ШЛЯХІВ АТАК У ГІБРИДНИХ ХМАРНИХ СЕРЕДОВИЩАХ НА ОСНОВІ SECURITY GRAPH 3828
Софія Василівна Процишена ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА 3831
Вікторія Вікторівна Боковець, Анастасія Євгеніївна Сінькевич ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ 3835
Лілія Олександрівна Нікіфорова, Аліна Сергіївна Подорожнюк ІНТЕГРАЦІЯ SMM-ІНСТРУМЕНТІВ У СИСТЕМУ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА: СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ 3837
Аліна Русланівна Дудник, Володимир Олександрович Козловський ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ БРЕНДОМ ПІДПРИЄМСТВА 3840
Катерина Володимирівна Марценюк ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ У ХМАРІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ БЛОКЧЕЙН-ПЛАТФОРМ (IPFS, FILECOIN, STORJ) 3843
Микола Вікторович Римаренко, Ірина Сергіївна Зоря ІНТЕГРАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБМІНУ КІБЕРРОЗВІДУВАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ 3848
Олександр Вікторович Ніколайчук, Ірина Сергіївна Зоря ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ API ТА ВЕБ-ІНТЕРФЕЙСІВ У СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ IOT-ПРИСТРОЯМИ 3851
Тетяна Анатоліївна Присяжнюк ЦИФРОВА ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 3854
Вероніка Олександрівна Тишківська РОЗРОБКА СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ МАСШТАБОВАНОСТІ IT-СИСТЕМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МЕТРИК ПРОДУКТИВНОСТІ (LATENCY, THROUGHPUT, FAULT TOLERANCE) ДЛЯ ХМАРНИХ І БЛОКЧЕЙН-АРХІТЕКТУР. 3857
Анжеліка Андріївна Гулевата, Ірина Сергіїва Зоря АРХІТЕКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕКИ ПРОГРАМНОГО VPNРІШЕННЯ З ПІДВИЩЕНИМ РІВНЕМ ШИФРУВАННЯ ДЛЯ КОРПОРАТИВНИХ КОРИСТУВАЧІВ 3860
Марія Олексіївна Самофалова, Сергій Сергійович Кілівник ВІД ОБОРОНИ ДО РОЗВИТКУ: ВНЕСОК ТОВ «УКРАЇНСЬКА БРОНЕТЕХНІКА» В ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ 3862
Марія Олексіївна Самофалова, Анастасія Андріївна Митюк ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» 3865
Олена Миколаївна Косарук, Софія Владиславівна Замковенко ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТО-СПРОМОЖНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 3868
Владислав Олександрович Пальчик, Кирило Валерійович Безпалий МЕТОД АВТЕНТИФІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧА ЗА ЖЕСТОВИМ ПАРОЛЕМ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ КЛЮЧОВИХ ТОЧОК РУКИ 3871
Анна Максимівна Ковтун РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МЕНЕДЖЕРІВ УСІХ РІВНІВ ЯК ФАКТОР УСПІШНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 3874
Владислав Фененко, Ірина Сергіївна Зоря ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІЩЕННЯ СЕНСОРІВ СИСТЕМИ ЗБОРУ ТЕЛЕМЕТРІЇ (SYSLOG) ДЛЯ МОНІТОРИНГУ БЕЗПЕКИ МЕДИЧНОЇ УСТАНОВИ 3876
Валерія Володимирівна Забур'янова, Анжеліка Олексіївна Азарова IT-ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ 3878

Олександр Йосипович Лесько, Богдан Васильович Кучер ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ КЛІЄНТСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ 3881
Олександр Йосипович Лесько, Тетяна Сергіївна Кожухівська ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ В УМОВАХ АВТОМАТИЗАЦІЇ HR ПРОЦЕСІВ 3884
Ілля Русланович Мельник ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 3887
Іван Олегович Педоренко, Анжеліка Олексіївна Азарова АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ 3890
Юлія Юріївна Козюк, Ірина Сергіївна Зоря АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СТРАТЕГІЙ ВИБОРУ БАЗ ДАНИХ ДЛЯ МІКРОСЕРВІСНИХ АРХІТЕКТУР: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА POLYGLOT PERSISTENCE ТА ЄДИНОГО СХОВИЩА 3894
Олена Миколаївна Косарук, Анастасія Анатоліївна Магдевич ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ НА УКРАЇН-СЬКОМУ РИНКУ В КРИЗОВИХ УМОВАХ 3897
Вікторія Вікторівна Боковець, Людмила Вікторівна Пілявоз СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 3901
Віталій Білоус, Вячеслав Гуменюк, Денис Яцюк ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ПРОТИДІЇ АНТИВІРУСНОМУ ВИЯВЛЕННЮ У ШКІДЛИВОМУ ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 3905
Віктор Грицишин, Оксана Безсмертна ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 3908
Олександра Ковальчук, Оксана Безсмертна ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 3910
Максим Куцолапський, Оксана Безсмертна УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ 3912
Віталій Малінін, Оксана Безсмертна ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗЕРНОВИРОБНИЧОЇ ГАЛУЗІ 3914
Віталій Новак, Оксана Безсмертна ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СФЕРІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 3916
Максим Педоренко, Оксана Безсмертна ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ОРЕНДИ НЕРУХОМОСТІ 3918
Карина Семенчук, Оксана Безсмертна СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ АВТОТОВАРІВ УКРАЇНИ 3920
Анна Камінська, Василь Васильович Карпінець ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФОРМАТІВ STL ТА OBJ ДЛЯ СТЕГАНОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ 3D-МОДЕЛЕЙ 3922
Артем Ігорович Білоус, Ольга Володимирівна Салієва АВТОМАТИЗОВАНЕ ВИЯВЛЕННЯ ТА АНАЛІЗ ІН'ЄКЦІЙНИХ ВРАЗЛИВОСТЕЙ ВЕБЗАСТОСУНКІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ВЕЛИКИХ МОВНИХ МОДЕЛЕЙ 3926
Анастасія Романівна Магденко, Анатолій Васильович Грицак МЕТОД КРОСПЛАТФОРМНОЇ КОРЕЛЯЦІЇ ЦИФРОВИХ СЛІДІВ ДЛЯ ДЕАНОНІМІЗАЦІЇ СУБ'ЄКТІВ КІБЕРЗАГРОЗ 3929
Анна Василівна Фещук ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ ВЕБ-ДОДАТКІВ ВІД АВТОМАТИЗОВАНИХ АТАК НА ОСНОВІ ДИНАМІЧНОЇ ПОЛІМОРФНОЇ ПЕРЕБУДОВИ DOM-СТРУКТУРИ 3933
Владислав Юрійович Юра РОЗРОБКА СИСТЕМИ АДАПТИВНОГО ПОСТКВАНТОВОГО ЗАХИСТУ НА БАЗІ ГІБРИДНОЇ СХЕМИ AES+ML-KEM ІЗ МЕХАНІЗМАМИ АПАРАТНОЇ ПРИВ'ЯЗКИ ТА АКТИВНОЇ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ 3935
Владислав Олександрович Пальчик, Кирило Валерійович Безпалий СТЕК ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ АВТЕНТИФІКАЦІЇ НА ОСНОВІ РОЗПІЗНАВАННЯ ЖЕСТІВ 3938
Артем Вячеславович Чеснов, Ольга Володимирівна Салієва ПІДВИЩЕНЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ЛОКАЛЬНОГО СХОВИЩА ДАНИХ ВЕБДОДАТКІВ ШЛЯХОМ СЕГМЕНТАЦІЇ ДАНИХ ТА КРИПТОГРАФІЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПРИСТРОЮ 3941
Ірина Олексіївна Бондаренко, Анастасія Романівна Магденко СУДОВО-ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АРТЕФАКТІВ ЕНЕРГОЗАЛЕЖНОЇ ПАМ'ЯТІ (RAM) ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ІНЦИДЕНТІВ КОМПРОМЕТАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 3945
Аліна Максимівна Наконечна, Вячеслав Володимирович Гуменюк ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ ВІД ФІШИНГУ НА ОСНОВІ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ТА ПРОТОКОЛІВ SPF, DKIM І DMARC 3949
Ярослав Олександрович Михальський ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ДО БЮДЖЕТУВАННЯ ІТ-ПРОЄКТІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ 3953
Андрій Володимирович Паламарчук ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПОЯСНЮВАНОГО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ РИЗИКІВ У ГЕТЕРОГЕННИХ МЕРЕЖАХ 3956
Максим Іванович Внученко, Людмила Петрівна Давидюк ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 3959
Христина Олександрівна Слободян, Людмила Петрівна Давидюк ОРГАНІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ 3961

Вероніка Миколаївна Крив'як, Людмила Петрівна Давидюк ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 3963
Інна Володимирівна Козак РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ІНТЕРНЕТМАГАЗИНУ (НА ПРИКЛАДІ ROZETKA) 3965
Максим Березюк ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ МЕСЕНДЖЕРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ НАСКРІЗНОГО ШИФРУВАННЯ, ГОЛОСОВОЇ БІОМЕТРІЇ ТА АУДІОСТЕГАНОГРАФІЇ 3967
Дар'я Олександрівна Пінчук, Василь Васильович Карпінець ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ АЛГОРИТМІВ ЦИФРОВОГО ВОДЯНОГО МАРКУВАННЯ 3969
Лілія Петрівна Руда, Андрій Миколайович Кравець ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 3972
Наталія Костянтинівна Мороз, Алла Станіславівна Краєвська ПЛАНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 3975
Олександр Кисса, Алла Краєвська STRATEGIC ENTERPRISE RESILIENCE THROUGH RISK MANAGEMENT IN MULTINATIONAL IT SERVICE TEAMS 3978
Олена Штовба, Вікторія Халупняк СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПЕРЕРОБКИ ФРУКТІВ В УКРАЇНІ: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ 3982
Володимир Русланович Ружанський, Ольга Володимирівна Салієва РОЗРОБКА MOVING TARGET DEFENCE (MTD) В АРХІТЕКТУРІ ZERO TRUST ARCHITECTURE (ZTA) 3985
Віталія Володимирівна Миколаєнко РОЗРОБКА ЗАХИЩЕНОЇ АРХІТЕКТУРИ КОРПОРАТИВНОГО ВЕБ-МЕСЕНДЖЕРА З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАГРОЗ, TLS-ПРОТОКОЛУ ТА БЕЗПЕЧНОЇ WEBSOCET-ВЗАЄМОДІЇ 3988
Тетяна Миколаївна Скидан АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ВПРОВАДЖЕННЯ CI/CD PIPELINE ТА ШЛЯХІВ ЇХ ВИРІШЕННЯ 3991
Денис Русланович Годованнік МОНІТОРИНГ ВРАЗЛИВОСТЕЙ БЕЗСЕРВЕРНИХ ФУНКЦІЙ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ АДАПТИВНОГО СИГНАТУРНОГО АНАЛІЗУ ТА СТАНДАРТІВ OWASP 3993
Анастасія Олександрівна Верхось, Оксана Владиславівна Безсмертна УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ПІДПРИЄМСТВА У ГАЛУЗІ ТРАНСПОТРНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ГРЕЙНСВАРД» 3996
Олександра Сергіївна Синчишена, Анатолій Васильович Грицак ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕНТРОПІЙНОГО КОДУВАННЯ ТА ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ У СУЧАСНИХ СИСТЕМАХ ЗБОРУ ДАНИХ 3998
Ірина Валеріївна Причепа, Ангеліна Русланівна Кудина УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ЧИННИКИ ВПЛИВУ, НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ 4001
Лілія Миколаївна Благодир, Наталія Анатоліївна Кіщук СТРАТЕГІЯ МАСШТАБУВАННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ КОМПАНІЇ MHP SE В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ 4003
Ілля Олександрович Бучацький, Ольга Володимирівна Салієва ПІДВИЩЕНЯ БЕЗПЕКИ IoT-СИСТЕМ НА ОСНОВІ ПОВЕДІНКОВОЇ АУТЕНТИФІКАЦІЇ ПРИСТРОЇВ У ПРОТОКОЛІ gRPC 4007
Лілія Миколаївна Благодир, Іван Андрійович Переверзєв ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ АГРОПРОМИСЛОВОГО ХОЛДИНГУ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ: ДОСВІД ASTARTA HOLDING PLC 4010
Лілія Миколаївна Благодир, Богуслава Вікторівна Хамазюк ESG-СЕРТИФІКАЦІЯ ЯК МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЦІНОВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРОЕКСПОРТУ (НА ПРИКЛАДІ KERNEL HOLDING S.A.) 4013
Ярослав Бобрович МАТЕМАТИЧНА ТА АЛГОРИТМІЧНА МОДЕЛЬ ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ ГЕНЕРАТИВНОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ СТЕГАНОГРАФІЇ НА БАЗІ МАЛИХ МОВНИХ МОДЕЛЕЙ 4016
Віктор Олегович Опанащук ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ ПРИХОВУВАННЯ ДАНИХ У ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕННЯХ 4019
Анастасія Миколаївна Конарська, Людмила Петрівна Давидюк ЦИФРОВІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 4022
Олександр Олегович Руснак СИСТЕМА ВЕРИФІКАЦІЇ WI-FI ТОЧОК ДОСТУПУ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЧАСОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА DEVICE FINGERPRINTING 4024
Вікторія Вадимівна Химич, Вікторія Вікторівна Боковець УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 4027
Максим Андрійович Куша ВДОСКОНАЛЕНА МОДЕЛЬ CP-ABE ДЛЯ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ ДО ХМАРНИХ РЕСУРСІВ 4029
Владислав Максимович Пухта SWOT-АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ РОМАНУ «ПАРК ЮРСЬКОГО ПЕРІОДУ» 4033
Діана Аркадіївна Дорофєєва РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХИЩЕНОГО ПРОТОКОЛУ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИ-ПАКЕТНОЇ ВЕРИФІКАЦІЇ ДЛЯ ПРОТИДІЇ АТАКАМ ТИПУ MAN-ON-THE-SIDE 4037
Наталія Петрівна Карачина, Андрій Юрійович Атаманчук ПЕРСПЕКТИВНІ ФОРМИ ІНТЕГРАЦІЇ В УДОСКОНАЛЕННІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ГРІН КУЛ» 4040
Наталія Петрівна Карачина, Дар'я Володимирівна Воронюк ЗАХОДИ ПО УДОСКОНАЛЕННЮ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРВІСНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «СКОРМАГ-СЕРВІС» 4043

Євгеній Котелянець, Василь Васильович Карпінець ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ГЕНЕРАТИВНОЇ СТЕГАНОГРАФІЇ В ЛАТЕНТНОМУ ПРОСТОРІ У ПОРІВНЯННІ З КЛАСИЧНИМИ МЕТОДАМИ ВБУДОВУВАННЯ ДАНИХ 4047
Ігор Федорович Острий УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСНИЙ АСПЕКТ 4051
Наталія Петрівна Карачина, Олександра Валентинівна Павличко ДИВЕРСИФІКАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ПРАТ «ВІННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА» 4054
Олександра Сергіївна Крицька РОЛЬ ЦИФРОВИХ КАНАЛІВ У СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ 4057
Дмитрій Валентинович Довгалюк АНАЛІЗ ПОДІЙ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ 4059
Владислав Іванович Білоконь ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ КОНТЕЙНЕРИЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО SUPPLY CHAIN АТАК У ХМАРНИХ ІНФРАСТРУКТУРАХ НА ОСНОВІ КОНТЕКСТНО-АДАПТИВНОЇ РЕДУКЦІЇ 4061
Максим Вікторович Вербіцький РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ЗАХИСТУ ТА УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ РЕСУРСІВ З РОЛЬОВИМ ДОСТУПОМ І УРАХУВАННЯМ ОБМЕЖЕННЯ ТРАФІКУ 4064
Яна Вікторівна Логова, Людмила Миколаївна Ткачук УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ РЕСУРСАМИ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ 4067
Віталій Володимирович Зянько, Роман Олександрович Заболотний НОВІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 4071
Наталія Вікторівна Бурєннікова, Анастасія Олегівна Клітна, Олександр Йосипович Лесько ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГУ. 4075
Сергій Дмитрович Мрищук ЛІКВІДНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ 4077
Вадим Андрійович Муренко, Людмила Петрівна Давидюк ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ АЛКОГОЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ СУЧАСНИХ РИЗИКІВ 4081
Єлизавета Василівна Матійчук, Людмила Петрівна Давидюк ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ВНУТРІШНЬОЇ ЛОГІСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 4084
Людмила Петрівна Давидюк, Володимир Ігорович Назаров ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 4086
Анастасія Андріївна Мурсалова Аналіз підходів до захисту веб-додатків на основі ASP.NET MVC 4088
Святослав Юрійович Соколов МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ESG-ТРАНСФОРМАЦІЇ СЕКТОРУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 4090
Ірина Олександрівна Григорук, Аліна Петрівна Шнуренко ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА 4093
Ірина Олександрівна Григорук, Яна Андріївна Слободянюк МОДЕЛІ ТА КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАННЯ 4098
Ірина Олександрівна Григорук, Дмитро Юрійович Накорик СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В ЛОГІСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 4102
Вікторія Іванівна Вострякова, Анастасія Сергіївна Горобець ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК КАТАЛІЗАТОР БІОЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 4106
Ірина Олександрівна Григорук, Дарія Сергіївна Куліш КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ 4110
Ірина Олександрівна Григорук, Карина Ігорівна Борівська СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ В ЛОГІСТИЧНОМУ ПЛАНУВАННІ І ПРОГНОЗУВАННІ 4115
Ірина Олександрівна Григорук, Олександр Олександрович Боднар КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 4118
Микола Олексійович Вронський ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ІТ-КОМПАНІЯХ 4123
Денис Валерійович Савельєв МОТИВАЦІЙНИЙ ФАКТОР В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 4126
Ірина Артемівна Цимбалюк, Ілля Леонідович Несен СУЧАСНІ МАРКЕТИНГОВІ ТРЕНДИ В МІЖНАРОДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ЛОГІСТИЧНИХ КОМПАНІЙ 4129
Віктор Володимирович Торохтій ВДОСКОНАЛЕНИЙ МЕТОД ГІБРИДНОЇ LSB-СТЕГАНОГРАФІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ДО ПАСИВНОГО СТЕГОАНАЛІЗУ 4134
Лілія Петрівна Руда, Катерина Сергіївна Белякова ДІАГНОСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 4138
Леонід Миколайович Несен, Данііл Сергійович Сокор, Юлія Олегівна Тарнашинська МЕРЧЕНДАЙЗИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 4142
Тетяна Миколаївна Пілявоз, Олександр Олександрович Никитюк ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ РИЗИКАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 4145

Тетяна Миколаївна Пілявоз, Дмитро Антонович Наумов УПРАВЛІННЯ ДЖЕРЕЛАМИ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 4148
Тетяна Миколаївна Пілявоз, Владислава Дмитрівна Ковтонюк НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 4151
Тетяна Миколаївна Пілявоз, Артем Сергійович Запорожець УДОСКОНАЛЕННЯ СЕРВІСНОЇ ЛОГІСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ CRM-ТЕХНОЛОГІЙ 4154
Тетяна Миколаївна Пілявоз, Данііл Максимович Дубчак СИСТЕМА РАННЬОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 4157
Тетяна Миколаївна Пілявоз, Ангеліна Джуринська УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 4160
Наталія Олегівна Коваль, Ольга Собко КОНТРОЛІНГ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 4163
Наталія Олегівна Коваль, Юлія Дембовська УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 4166
Наталія Олегівна Коваль, Олександр Аксьонов СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ Л ОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 4169
Тетяна Миколаївна Пілявоз, Анна Перепелиця НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 4172
Максим Романович Письменний ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТОВ «ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА» В УМОВАХ КУЛІНАРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ МАТЕРИНСЬКОГО ХОЛДИНГУ «МХП» 4175
Олександр Курта СТАТИСТИЧНИЙ СТЕГОАНАЛІЗ ЗОБРАЖЕНЬ НА ОСНОВІ ВИСОКИХ МОМЕНТІВ РОЗПОДІЛУ ТА КРИТЕРІЮ ХІ-КВАДРАТ 4179
Світлана Володимирівна Глебова ОЦІНКА СТРУКТУРИ ТОВАРНОГО ПОРТФЕЛЮ ПІДПРИЄМСТВА "НЕСТЛЕ УКРАЇНА" 4182
Яна Миколаївна Скупа ОЦІНКА СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА КИЇВСЬКОЇ КОНДИТЕРСЬКОЇ ФАБРИКИ «ROSHEN» В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ БІЗНЕС-МОДЕЛІ КОРПОРАЦІЇ 4185
Андрій Вікторович Колесник, Оксана Олександрівна Дубенчак ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ КОНСТРУКЦІЙ ПРОТИРАДІАЦІЙНИХ УКРИТТІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ МОДЕРНІЗАЦІЇ 4189
Лілія Петрівна Руда, Катерина Сергіївна Белякова КРИТЕРІЇ І ПОКАЗНИКИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 4193

Суспільні науки

Ілля Осадчук, Владислав Молявчик ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ ГРОМАДЯН 4196
Павло Ковтун, Олександр Самсонюк ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ УКРАЇНИ ТА ЇХНЯ РОЛЬ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ 4199
Анатолій Володимирович Слободянюк, Ярослав Олександрович Гончарук СОЦІАЛЬНО-НОРМАТИВНИЙ ТА АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІРИ ФЕНОМЕНУ ВЛАДИ 4202
Богдана Анатоліївна Янківська, Діана Володимирівна Мількевич, Олена Володимирівна Гречановська ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА МІЖОСОБИСТІСНІ СТОСУНКИ 4205
Максим Олександрович Варич, Микола Олександрович Рейда РОЛЬ ТВОРЧОСТІ МИТЦІВ «РОЗСТРІЛЯНОГО ВІДРОДЖЕННЯ» У СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ 4213
Софія Глухова, Анатолій Слободянюк ДОВІРА ДО ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУТІВ ЯК ІНДИКАТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ 4217
Олександр Сергійович Комарніцький, Анатолій Володимирович Слободянюк «ДИПЛОМАТИЧНІ КОНФЛІКТИ В СУЧАСНІЙ МІЖНАРОДНІЙ ПОЛІТИЦІ: АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ В ОВАЛЬНОМУ КАБІНЕТІ» 4219
Анатолій Володимирович Слободянюк, Вікторія Андріївна Корчевська ЖІНОЧЕ ЛІДЕРСТВО В НАУКОВІЙ ТА ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРАХ: СТАТУС, БАР'ЄРИ, ПЕРСПЕКТИВИ 4223
Олександр Олександрович Сергієнко, Олексій Юрійович Каніщев АНАЛІЗ ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ У ВИКОРИСТАННІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ГАЛУЗІ ДЕРЖАВНОГО І МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 4225
Тетяна Миколаївна Скидан, Ліза Петрівна Ковальчук ПРОЯВ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 4229
Олександр Віталійович Непійко, Андрій Олегович Черній ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОСТІ ХУДОЖНИКІВ – ШІСТДЕСЯТНИКІВ В УКРАЇНІ ХХ СТОЛІТТЯ 4233
Аріна Олександрівна Пищикова, Анатолій Володимирович Слободянюк МАРКЕТИНГ, ЯК ПОЛІТИЧНИЙ ВАЖІЛЬ 4237

Дарина Олександрівна Волощук, Тетяна Іванівна Сідлецька ШІСТДЕСЯТНИЦТВО ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРНОГО ОПОРУ В УКРАЇНІ 4242
Ульяна Макогін МАСОВА АНІМАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИЧНОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: АНАЛІЗ МУЛЬТФІЛЬМУ «ТРИ БОГАТИРІ» 4246
Владислав Ігорович Комар ЦИФРОВІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 4249
Мар'яна Михайлівна Маркевич ТОТАЛІТАРНІ ІДЕОЛОГІЇ XX СТОЛІТТЯ: КОМУНІЗМ, ФАШИЗМ, НАЦИЗМ 4252
Анастасія Одрихівська ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМ ОПОВІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ: ВІД ТРАДИЦІЙНИХ МЕДІА ДО ЦИФРОВИХ ПЛАТФОРМ 4256
Михайло Олегович Шінкарук-Диковицький, Алла Сергіївна Стадній ПЕРЕХІД УКРАЇНСЬКИХ ІТ-КОМПАНІЙ НА ДЕРЖАВНУ МОВУ ЯК ОСНОВНИЙ ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ 4258
Євгеній Анатолійович Садовник, Іван Ковальчук ПОВНА АВТОМАТИЗАЦІЯ ЯК МЕТОД ЛІКВІДАЦІЇ КОРУПЦІЇ 4261
Андрій Вікторович Крупський, Тетяна Миколаївна Пустовіт СУРЖИК ЯК МАРКЕР СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ: СТЕРЕОТИПИ VS РЕАЛЬНІСТЬ 4263
Вікторія Анатоліївна Ременяк, Алла Сергіївна Стадній МАНІПУЛЯЦІЇ В ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ 4266
Анастасія Ігорівна Тасьмук, Алла Сергіївна Стадній МОВЛЕННЄВА КУЛЬТУРА СУЧАСНОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ЦИФРОВОГО СПІЛКУВАННЯ 4269
Анастасія Вячеславівна Павловська ВИКОРИСТАННЯ BIG DATA ТА АЛГОРИТМІВ ШІ ЯК ІНСТРУМЕНТІВ АВТОМАТИЗОВАНОГО МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 4271
Богдана Олександрівна Фененко ВПЛИВ КОРУПЦІЇ НА НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ 4274
Ганна Асланбєківна Даулєтова, Іван Васильович Ковальчук ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ВИНИКНЕННЯ КОРУПЦІЇ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ 4277
Вероніка Сергіївна Соловей, Іван Ковлаьчук АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК ФУНДАМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 4279
Дмитро Миколайович Чулюк, Людмила Анатоліївна Радомська ВНЕСОК УКРАЇНСЬКОМОВНИХ ІТ-СПІЛЬНОТ У РОЗВИТОК ІТ-ТЕРМІНОЛОГІЇ 4281
Дмитро Сергійович Лавренюк, Іван Васильович Ковальчук ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИКРИВАЧА В АНТИКОРУПЦІЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 4284
Сергій Олегович Цимбал ІНТЕГРАЦІЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ БОЙОВИМИ ДІЯМИ НА ПРИКЛАДІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 4287
Святослав Федик ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО ДЖОХАРА ДУДАЄВА ТА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ІЧКЕРІЇ 4290
Олександр Віталійович Бондар, Іван Васильович Ковальчук ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ 4292
Марія Олександрівна Михалевич, Алла Сергіївна Стадній ФУНКЦІОНУВАННЯ КОЛЬОРОНІМІВ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ: СИМВОЛІКА, СТРУКТУРА, АВТОРСЬКИЙ СТИЛЬ 4295
Богдана Валентинівна Петрик ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ 4298
Анастасія Володимирівна Кирилюк, Іван Васильович Ковальчук ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ 4301
Олександр Сергійович Квітка, Іван Васильович Ковальчук ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ДИРЕКТИВ ЄС У ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ 4304
Анастасія Андріївна Мурсалова Використання дронів у сучасних війнах 4307
Андрій Олександрович Мокрицький ЗИМОВА ВІЙНА 1939–1940 РР. ЯК ІСТОРИЧНИЙ ПРООБРАЗ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ: ПАРАЛЕЛІ ВОЄННОЇ СТРАТЕГІЇ ТА ПОЛІТИКИ 4309
Святослав Федик ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО ДЖОХАРА ДУДАЄВА ТА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ІЧКЕРІЇ 4312
Микола Васильович Лавров, Анатолій Володимирович Слободянюк ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 4314
Марія Тарасівна Довгалюк ФЕМІНІТИВИ У ФАХОВОМУ МОВЛЕННІ ІТ-СПІЛЬНОТИ 4317
Костянтин Андрійович Лисий, Людмила Анатоліївна Радомська ПРАВОПИС ЗАПОЗИЧЕНИХ СКЛАДНИХЛЕКСЕМУКРАЇНСЬКОЇ ІТ-ТЕРМІНОЛОГІЇ 4320
Дмитро Паф'янов ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА ЯК ПЕРЕЛОМНИЙ МОМЕНТ СВІТОВОЇ ІСТОРІЇ 4323
Олександр Дмитрович Вовк ВПЛИВ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ 4325
Карина Євгенівна Олефіренко МІФИ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА 4327
Марія Володимирівна Василинич КАРЛ ГУСТАВ МАННЕРГЕЙМ: АРХІТЕКТОР ФІНСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА СТРАТЕГ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОБОРОНИ 4330

Костянтин Вячеславович Козак ІДЕОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ДО ВІЙНИ В ГІТЛЕРІВСЬКІЙ НІМЕЧЧИНІ 4332
Михайло Олегович Шінкарук-Диковицький МЕРЕЖЕЦЕНТРИЧНІ БОЙОВІ ДІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ДОСВІД РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 4335
Вікторія Валентинівна Корсак КІБЕРАТАКА NOTPETYA ЯК ІНСТРУМЕНТ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ: ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ІСТОРИЧНІ НАСЛІДКИ 4337
Максим Олександрович Царенко, Анатолій Володимирович Слободянюк СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ПРОБЛЕМИ ПРОСТИТУЦІЇ В УКРАЇНІ 4340
Дмитро Костянтинович Подзігун, Анатолій Володимирович Слободянюк ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 4344
Аліна Вікторівна Глущенко ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНИХ ВІЙНАХ 4349
Богдан Юрійович Буняк АГІТАЦІЙНИЙ ПЛАКАТ ЯК ЗАСІБ ВІЗУАЛЬНОЇ ПРОПАГАНДИ 4351
Евеліна Сергіївна Вознюк ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СЕКСУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 4354
Марія Миколаївна Мошноріз, Дар'я Ігорівна Матійчук ВЛАСНІ ІМЕНА У ГРАФІТІ СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ: МОВНІ ТА КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ 4357
Олексій Олександрович Бондар ПОЛІТОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ ВОЄННИХ КОНФЛІКТІВ 4361
Богдан Євгенович Струковський ФЕНОМЕН ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX СТ.: ПЕРЕДУМОВИ, КЛЮЧОВІ ЕТАПИ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ СВІТОВОГО УСТРОЮ 4363
Богдана Олександрівна Верещак КІБЕРВІЙНА ЯК НОВИЙ ВИМІР КОНФЛІКТУ. АТАКИ НА КРИТИЧНУ ЦИФРОВУ ІНФРАСТРУКТУРУ 4366
Ірина Василівна Кобилянська LEARNING STYLES, APPROACHES AND STRATEGIES IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING PROCESS 4368
Андрій Вікторович Колесник ВИКОРИСТАННЯ СИТУАЦІЙНИХ КЕЙСІВ ТА СИМУЛЯЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ТАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 4370
Ярослав Валентинович Дзюбенко, Микола Антонович Томчук ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У КАР'ЄРНОМУ РОЗВИТКУ 4373
Василь Миколайович Петров ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ АВТОНОМНИМИ БЕЗПІЛОТНИМИ СИСТЕМАМИ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 4376
Анастасія Андріївна Мурсалова МЕТОДИ АНАЛІЗУ МЕРЕЖЕВОГО ТРАФІКУ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АТАК 4379
Віталій Анатолійович Шмалюх, Анатолій Володимирович Слободянюк ГОРОСКОП У ЖИТТІ ЛЮДИНИ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 4381
Єва Миколаївна Пасічник ЕФЕКТИВНІСТЬ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (ОВД) В УКРАЇНІ 4385
Софія Андріївна Гнєдич ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ 4389
Вероніка Павлівна Бусигіна, Анатолій Володимирович Слободянюк ЦИФРОВІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОГО ПОВСЯКДЕННЯ: МІЖ ОСВІТНЬОЮ НЕОБХІДНІСТЮ ТА РИЗИКАМИ ЕКРАННОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ 4392
Сергій Олександрович Ковтун РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ В ДЕМОКРАТИЧНИХ ДЕРЖАВАХ ЄВРОПИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 4396
Анастасія Анатоліївна Білодід, Іван Васильович Ковальчук ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ 4399

УДК 620.92

І. В. Васильківський
Т. С. Тітов
Т. І. Сидорук
В. Р. Несса

АГРОВІДХОДИ ЯК ВІДНОВЛЮВАНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕСУРС ДЛЯ ЗАМІЩЕННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проаналізовано джерела і об'єми утворення агровідходів внаслідок сільськогосподарського виробництва України. Розглянута класифікація способів виробництва енергії з біомаси агровідходів. Досліджені питання енергетичного застосування агровідходів в якості відновлюваних енергетичних ресурсів, для заміщення використання природного газу. Оцінені скорочення питомих викидів парникових газів при комбінованому виробництві теплової та електричної енергії із використанням біомаси агровідходів.

Ключові слова: рослинництво, сільськогосподарські культури, агровідходи, біомаса, парникові гази, відновлювальні енергетичні ресурси, виробництво енергії.

Abstract

The sources and volumes of agro-waste generation resulting from agricultural production in Ukraine have been analyzed. The classification of methods for producing energy from agro-waste biomass has been considered. The issues of energy use of agro-waste as renewable energy resources to replace the use of natural gas have been investigated. The reduction of specific greenhouse gas emissions in the combined production of heat and electricity using agro-waste biomass has been estimated.

Keywords: crop production, agricultural crops, agro-waste, biomass, greenhouse gases, renewable energy resources, energy production.

Вступ

Україна має розвинутий сектор сільського господарства, зокрема рослинництва, який щорічно генерує великий обсяг різноманітних рослинних відходів та залишків. Агровідходи - це відходи, що утворюються внаслідок сільськогосподарської діяльності, зокрема, залишки рослинності, тваринництва, а також відходи переробки сільськогосподарської продукції. До них належать такі матеріали, як солома, стебла, насіння, гній та інші залишки рослин, які можуть використовуватися як біопаливо або добрива, а також для інших цілей. Відходи поділяються на первинні, тобто ті, що утворюються безпосередньо при збиранні врожаю сільськогосподарських культур, і вторинні – такі, що генеруються при обробці врожаю на підприємствах. Первинні відходи включають солому зернових та інших культур, відходи виробництва кукурудзи на зерно і соняшника (стебла, стрижні, кошики і т. ін.). Вторинні відходи – це лушпиння соняшника, лушпайка гречки, рису, жом цукрового буряку і тому подібне. Частина відходів та залишків використовується на потреби самого сільського господарства (органічне добриво, підстилка та корм тварин), частина – іншими секторами економіки, а решта біомаси залишається незадіяною і часто утилізується (спалюється в полі, вивозиться на звалище) без принесення користі товаровиробникам. Значну частину біомаси, що не використовується, видається доцільним залучити до виробництва енергії [1]. При цьому важливим є питання яку саме частку відходів та залишків сільського господарства можна використовувати на енергетичні потреби без негативного впливу на родючість ґрунтів.

Основна частина

Аналіз доступного енергетичного потенціалу біомаси агровідходів ґрунтується на теоретичній оцінці виходячи з статистичних даних по рівню сільськогосподарського виробництва (урожайності основних культур, структури сільського господарства, коефіцієнту утворюваних відходів).

На рисунку 1 представлений енергетичний потенціал біомаси агровідходів на 2022 рік. Біомасу

агровідходів можна використовувати в енергетичних цілях шляхом безпосереднього спалювання (деревини, соломи, стічних осадів), а також у переробленому вигляді рідких (ефіри ріпакової олії, спирти, рідкі продукти піролізу) або газоподібних біопалив (біогаз з відходів сільського господарства та рослинництва (рис. 2). Конверсія біомаси в інші види енергоносіїв або кінцеву енергію (теплову або електричну) може відбуватись фізичними, хімічними і біохімічними методами [2-6].



Рис. 1. Потенціал агровідходів в Україні

Рис. 2. Способи виробництва енергії з біомаси

Незважаючи на низький рівень розвитку відновлюваної енергетики сьогодні, Україна має хороші передумови для майбутнього розвитку цього напрямку, в першу чергу сектора біоенергетики. Україна володіє великим потенціалом біомаси, доступної для виробництва енергії. Основними складовими цього потенціалу є відходи сільського господарства, а в перспективі - енергетичні культури, вирощування яких почало активно розвиватися останні роки [6, 7].

Енергетичний потенціал біомаси в Україні за 2022 р. представлений в таблиці 1.

Таблиця 1 - Потенціал агровідходів в Україні за 2022 р.

Вид біомаси	Всього утворю-ється, млн. т	% від загальної кількості	Економічний потенціал, млн. т у.п.
Солома зернових культур	32	20	3,17
Солома ріпаку	2,9	70	0,96
Відходи виробництва кукурудзи на зерно	34	52	8,59
Відходи виробництва соняшника	17	67	5,55
Вторинні відходи с/г (лушпиння, жом)	9,7	77*	0,99
Енергетичні культури:			
- тополя, міскантус, верба та ін.	20	85	10,30
- ріпак (солома)	3,2	70	1,13
- ріпак (біодизель)	-	-	0,77
- кукурудза (біогаз)	-	-	1,10
Торф	-	-	0,4
Всього	-	-	32,96

* в середньому

Величина енергетичного потенціалу біомаси агровідходів змінюється по роках і залежить, головним чином, від врожайності основних сільськогосподарських культур (пшениця, кукурудза, соняшник та ін.). За останні 10 років коливання енергетичного потенціалу склали від 25 до 38 млн. т у.п./рік (1000 куб.м природного газу = 1,16 т у.п.=0,812 т н.е. (н.е. – нафтовий еквівалент; у.п. – умовне паливо)) [4-6].

В Україні невиправдано високою є частка природного газу в енергобалансі (близько 45%). У проекті оновленої Енергетичної стратегії заплановано зниження споживання газу в Україні, зокрема для виробництва теплової енергії [7-9]. Так, загальне зниження споживання природного газу в 2030 р. складе близько 8 млрд. м^3 (14%) від рівня 2020 р. Із 27 млрд. м^3 газу, що використані для теплопостачання у 2020 р., до 2030 року є можливим (таблиці 2, 3):

- 1/3 замістити біопаливами (9 млрд. м^3/рік);
- 1/3 заощадити за рахунок утеплення будівель, енергозбереження при виробництві, транспортуванні та споживанні теплової енергії (9 млрд. м^3/рік);
- 1/3 залишити для цілей теплопостачання, переважно у великих містах (9 млрд. м^3/рік) [1-6].

Таблиця 2 - Теплота згоряння палив

Теплота згоряння	Одиниці вимірювання	МДж, (ккал)
Газ природний, при 20°С 101,325 кПа	м^3	31,8; (7600)
Солома	кг	15,7; (3750)
Пелети із соломи	кг	14,51; (3465)
Лушпиння соняшнику, сої	кг	17,00; (4060)
Кукурудза-початок (W>10%)	кг	14,65; (3500)
Свіжозрубана деревина (W=50...60%)	кг	8,12; (1940)
Висушена деревина (W=20%)	кг	14,24; (3400)
тріска	кг	10,93; (2610)
тирса	кг	8,37; (2000)
Пелета деревна	кг	17,17; (4100)

Таблиця 3 - Можливе скорочення споживання природного газу при виробництві теплової енергії

Сектори споживання	Споживання газу для теплопостачання, млрд. м^3/рік			
	2020	2030		
	Споживання ПГ	Споживання ПГ	Економія ПГ	Заміщення ПГ біомасою
ЖКГ	8	4,0	2,0	2,0
Населення	17	4,0	6,5	6,5
Бюджетна сфера	1	0,4	0,3	0,3
ТЕЦ	1	0,6	0,2	0,2
Всього	27	9	9	9

На енергетичні потреби в Україні використовується лише близько 10% загального потенціалу біомаси. Головним чином це деревна біомаса у вигляді дров, тріски, гранул/брикетів (загалом 85% всього річного обсягу використання біомаси), та лушпиння соняшника (8%). Менш активно використовуються агровідходи соломи - 94000 тонн на рік, що становить <1% економічного

потенціалу соломи в Україні.

В Євросоюзі проводились дослідження питання енергетичного застосування агровідходів. За їх результатами, на енергетичні потреби можна використовувати 25-50% врожаю соломи, а решта біомаси має залишитися на полях. Виробництво енергії з соломи активно розвивається в Данії, Швеції й більшості країн Центральної Європи. На енергетичні потреби там щорічно використовується від 5% до 20% виробленої соломи [9,10]. Дослідження, виконані для умов США показали, що для виробництва енергії/біопалив можна використовувати 30-60% загального обсягу соломи та відходів виробництва кукурудзи на зерно. В Україні є надлишок соломи, який можна залучити до паливно-енергетичного балансу. Співвідношення зернової частини врожаю та незернової (соломи) становить приблизно 1:1, тому річні обсяги утворення соломи близькі до загального виробництва зернових культур в Україні. Виробництво зернових і зернобобових культур в Україні становить порядку 40-50 млн. т на рік з врожайністю 25-30 ц/га. За даними пресслужби Мінагрополітики, станом на листопад 2024 року валовий збір зернових та олійних культур 2024 року в Україні становив понад 71,4 млн тонн. Зокрема, було намолочено 52,1 млн тонн зернових та майже 19,3 млн тонн олійних. Найбільший внесок зробили пшениця (22,4 млн тонн), кукурудза (22,3 млн тонн) та соняшник (10 млн тонн). На кінець листопада 2024 року, валовий збір зернових та олійних культур в Україні досяг 73,6 млн тонн. Загальний урожай зернових та зернобобових культур склав 49,938 млн тонн із середньою врожайністю 4,8 т/га. За попередніми даними, врожай 2025 року очікується на рівні 54-56 млн тонн. Отже, маса незернової частини врожаю у 2025 році становитиме понад 50 млн тонн. Як Україна може використати незернову частину врожаю, тобто агровідходи, зокрема для виробництва енергії і заміщення споживання природного газу?

Загальний обсяг споживання газу в Україні становить близько 30–32 млрд кубометрів на рік, при цьому власний видобуток становить 18–20 млрд кубометрів. У 2025 році для покриття дефіциту буде потрібен імпорт у розмірі 2–3 млрд кубометрів газу.

Для України оптимальний обсяг соломи, яку можна використовувати на теплові потреби, за нульового балансу гумусу становить близько 40%. За попередніми підрахунками, в Україні на енергетичні цілі є можливість щорічно використовувати до 10 млн. т соломи зернових і близько 7 млн. т соломи ріпаку [2, 11-13].

Для заміщення 1000 м^3 природного газу, за умови однакової ефективності котельного обладнання, необхідно використати таку кількість палива таблиця 4.

Таблиця 4 - Заміщення 1000 м^3 природного газу відновлювальними паливами.

Дрова, у повітряно-сухому стані	кг	2520
	м^3	5-6,3
Тріска деревна, вологість 40%	кг	3340
	м^3	11-14
Стружка деревна, вологість 7-15%	кг	2270
	м^3	16-21,6
Тирса деревна, вологість 33-38%	кг	2960
	м^3	17,4
Гранули з дерева	кг	1970
	м^3	3-3,6
Гранули з соломи	кг	2200
	м^3	4-4,4
Гранули з лушпиння соняшника	кг	1890
	м^3	3-3,4
Солома зернових в тюках	кг	2360
	м^3	13-26

Відповідно до таблиці 4, 1 млрд м^3 природного газу можна замістити агровідходами, наприклад соломою зернових в тюках:

$$M\text{соломи зернових в тюках} = \frac{2360 \times 1000000000}{1000} = 2360000 \text{ тонн.}$$

Отже, для заміщення 3 млрд м^3 імпортного газу, достатньо використати: 7080000 тонн соломи зернових в тюках.

Основними парниковими газами, викиди яких мають місце при роботі енергетичних систем є діоксид вуглецю (CO_2), метан (CH_4) та оксид азоту (N_2O). Використання енергії агровідходів зменшує

викиди парникових газів, що є одним з найбільш вагомих показників при оцінці впливу біоенергетичних технологій на оточуюче середовище [9, 11]. Величина викидів всіх парникових газів приводиться до еквівалентної величини викидів CO_2 через відповідні коефіцієнти (таблиця 5).

Таблиця 5 - Питомі викиди парникових газів для різних технологій виробництва енергії із агровідходів

Види технологій	Питомі викиди ПГ	Скорочення викидів ПГ	
Виробництво теплової енергії	г CO_2-$_{екв}$/кВт·год$_т$	г CO_2-$_{екв}$/кВт·год$_т$	**%**
Котел на міскантусі (70 кВт$_т$)	101	295	**75%**[1)]
Котел на тюках соломи (500 кВт)[4)]	14	211	**94%**
Котел на гранулах з соломи (100 кВт)[4)]	60	165	**72%**
Виробництво електричної енергії	CO_2-$_{екв}$/кВт·год$_е$	CO_2-$_{екв}$/кВт·год$_е$	
ТЕС на тюках соломи (2 МВт$_е$)[4)]	217	905	**80%**
ТЕС на тюках соломи (25 МВт$_е$)[9)]	178[10)]	нема даних	**65%**
Сумісне виробництво теплової та електричної енергії	г CO_2-$_{екв}$/кВт·год$_{заг}$	г CO_2-$_{екв}$/кВт·год$_{заг}$	
БГУ зі сумісним зброджуванням гною та силосу кукурудзи (річне виробництво е/е 4 ГВт·год, теплової енергії 7,2 ГВт·год)	266	207	**56%**[3)]
ТЕЦ на тюках соломи (2 МВт$_е$+10 МВт$_т$)[4)]	37	150	**80%**

Згідно директиви ЄС, зниження викидів парникових газів при впровадженні технологій відновлюваної енергетики має бути не менше 60% у порівнянні з аналогічним використанням викопних палив. В таблиці 5 представлено результати дослідження [6-13], проведених в рамках директиви 2009/28/ЕС. З даних таблиці видно, що всі установки на твердій біомасі та більшість установок на біогазі відповідають вимогам директиви 2009/28/ЕС – скорочення викидів парникових газів, обумовлене їх роботою, становить > 60%. Ці результати добре узгоджуються з даними інших авторів, зібраними та представленими в дослідженні [11], рисунки 3, 4.



Рис. 3. Питомі викиди парникових газів при виробництві теплової енергії



Рис. 4. Питомі викиди парникових газів при комбінованому виробництві теплової та електричної енергії

Висновки

1. Енергетичний потенціал агровідходів в Україні становить близько 20-25 млн. т у. п./рік. Основними складовими потенціалу є відходи сільськогосподарського виробництва (солома, стебла кукурудзи, стебла соняшнику і т.п.) – більше 11 млн. т у.п./рік (за даними 2022 р.) та енергетичні культури – близько 10 млн. т у .т./рік.

2. Використання агровідходів дозволить Україні позбутися газової залежності і забезпечити енергетичні потреби за рахунок використання власних, швидко відновлюваних енергетичних ресурсів рослинного походження.

3. Агровідходи є місцевим видом палива. В процесі виробництва енергії використовуються наявні місцеві ресурси регіону, включаючи і трудові, що призводить до розвитку місцевої економіки.

4. Агровідходи є відновлюваним видом палива, і при раціональному використанні, є, практично невичерпним джерелом енергії, використання якого сприяє сталому розвитку регіону, та не створює ризиків підвищення цін через зміни на енергоринку традиційних викопних енергоресурсів.

5. Агровідходи є екологічно чистим паливом у порівнянні із іншими твердими видами палива,

наприклад, вугіллям. Як правило, агробіомаса містить мало сірки, а її спалювання при відносно невисоких температурах не призводить до утворення окислів азоту. Завдяки включенню біомаси у природний цикл поглинання, зберігання та вивільнення CO_2, спалювання не призводить до посилення парникового ефекту та знижує негативний антропогенний вплив на оточуюче середовище.

6. Ринок виробництва енергії з агробіомаси є новим сектором економічної діяльності, що створює нові робочі місця, сприяє росту регіонального валового продукту та загальному «озелененню» економіки.

7. Використання агровідходів зменшує кількість відходів та сміття у містах, що сприяє очищенню засмічених територій, відновленню біорізноманіття, загальному покращенню навколишнього природного середовища.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Аналітична записка БАУ №7 «Перспективи використання відходів сільського господарства для виробництва енергії в Україні».
2. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А. Перспективи використання відходів сільского господарства для виробництва енергії в Україні. Аналітична записка БАУ №7, 2022 http://www.uabio.org/img/files/docs/Position-paper-uabio-7-ua.pdf
3. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Олійник Є.М. Перспективи виробництва теплової енергії з біомаси в Україні // Промислова теплотехніка. – 2013, Т. 35, № 5. – С. 48-57.
4. Енергетична стратегія України на період до 2030 року. Затверджена розпорядженням КМУ № 1071 від 24.07.2013. http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358
5. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А. Бар'єри для розвитку біоенергетики в Україні. Частина 1 // Промислова теплотехніка. – 2013, Т. 35, № 4. – С. 63-71.
6. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А. Бар'єри для розвитку біоенергетики в Україні. Частина 2 // Промислова теплотехніка. – 2013, Т. 35, № 5. – С. 43-47.
7. Закон України «Про електроенергетику» (№ 575/97-ВР від 16.10.1997, зі змінами). http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80
8. Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/761-2024-%D1%80#n12
9. Статистичні дані Європейської Комісії у секторі енергетики http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/energy/other_documents
10. Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/2001 від 11 грудня 2018 року про стимулювання використання енергії з відновлюваних джерел (нова редакція)
11. Neil Bird, Annette Cowie, Francesco Cherubini, Gerfried Jungmeier. Using a Life Cycle Assessment approach to estimate the net greenhouse gas emissions of bioenergy. Report on IEA Bioenergy Task 38. http://www.ieabioenergy.com/wp-content/uploads/2013/10/Using-a-LCA-approach-to-estimate-the-net-GHG-emissions-of-bioenergy.pdf
12. Доценко О.А., Суздалевич І.Ю., Васильківський І. В. Використання рослинних відходів для виробництва енергії / "V Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю" (Екологія/Ecology-2015), 23–26 вересня, 2015. Збірник наукових статей. – Вінниця: Видавництво-друкарня Діло, 2015. – С. 235.
13. Майданюк А.Д., Доценко О.А., Васильківський І. В. Удосконалення логістики використання рослинних відходів / "VI Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю" (Екологія/Ecology-2017), 25–27 вересня, 2017. Збірник наукових статей. – Вінниця: Видавництво-друкарня Діло, 2017. – С.53.

Васильківський Ігор Володимирович – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри екології, хімії та технологій захисту довкілля, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: igor.vntu@gmail.com

Тітов Тарас Сергійович – канд. хім. наук, доцент кафедри екології, хімії та технологій захисту довкілля, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Сидорук Тетяна Іванівна – канд. хім. наук, доцент, доцент кафедри екології, хімії та технологій захисту довкілля, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Несса Вікторія Русланівна – студ. групи ТЗД-24м, факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: viktoria3004nessa@gmail.com

Igor V. Vasylkivskiy – Ph.D., Docent, Associate Professor of the Department of Ecology, Chemistry and Environmental Protection Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: igor.vntu@gmail.com

Taras S. Titov – Ph.D. (Chem.), Associate Professor of the Department of Ecology, Chemistry and Environmental Protection Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Tetiana I. Sydoruk – Ph.D. (Chem.), Docent, Associate Professor of the Department of Ecology, Chemistry and Environmental Protection Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Viktoria R. Nessa – student, Faculty of Civil Engineering, Civil and Ecological Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: viktoria3004nessa@gmail.com

УДК 664.1

І. В. Васильківський
Т. С. Тітов
Т. І. Сидорук
І. О. Кузнець

АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ УТВОРЕННЯ ВІДХОДІВ ТА ВИКИДІВ КРИЖОПІЛЬСЬКОГО ЦУКРОВОГО ЗАВОДУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проаналізовано виробничу діяльність приватного акціонерного товариства «Крижопільський цукровий завод», та його вплив на довкілля. Дана характеристика джерел утворення газових викидів забруднюючих речовин, рідких стоків та твердих відходів підприємства. Запропоновані природоохоронні заходи спрямовані на підвищення екологічної безпеки приватного акціонерного товариства «Крижопільський цукровий завод».

Ключові слова: цукрова промисловість, виробництво цукру, відходи цукрового виробництва, газові викиди підприємств цукрової промисловості, забруднення атмосферного повітря, ресурсозбереження, енергозбереження.

Abstract

The production activities of the private joint-stock company "Kryzhopil Sugar Plant" and its impact on the environment are analyzed. The sources of gaseous emissions of pollutants, liquid effluents and solid waste of the enterprise are characterized. The proposed environmental protection measures are aimed at increasing the environmental safety of the private joint-stock company "Kryzhopil Sugar Plant".

Keywords: sugar industry, sugar production, sugar production waste, gaseous emissions of sugar industry enterprises, atmospheric air pollution, resource conservation, energy conservation.

Вступ

Цукрова галузь харчової промисловості завжди була найрозвинутішою серед інших галузей національної економіки України. Цукрова промисловість є найскладнішою за технологічними процесами посеред інших галузей харчової промисловості. Можна відзначити що цукрова промисловість дедалі частіше переходить на виробництво цукру в більших масштабах, а також на цукрових заводах збільшується період переробки цукрового буряку. Велика кількість складних технологічних процесів призводить до утворення значних викидів в атмосферне повітря, має значний показник водоспоживання і утворення промислових відходів.

Метою роботи є екологічна оцінка впливу виробництва цукру з цукрових буряків приватного акціонерного товариства «Крижопільський цукровий завод» та розроблення рекомендацій для підвищення рівня екологічної безпеки підприємства і зменшення його впливу на навколишнє середовище.

Загальні відомості про підприємство

Приватне акціонерне товариство «Крижопільський цукровий завод» входить до складу Приватного Акціонерного Товариства «Продовольча компанія «Поділля». Приватне акціонерне товариство «Крижопільський цукровий завод» спеціалізується на переробці цукрового буряка та виробництві цукру. Виробництво цукру-піску здійснюється по типовій технологічній схемі представленій на рисунку 1.

Загальний вигляд промислового майданчику і мапа розміщення ПАТ «Крижопільський цукровий завод» представлені на рисунках 2 і 3 [1]. Промисловий майданчик ПАТ «Крижопільський цукровий завод» розташований за адресою: Вінницька область, Крижопільський р-н, с. Городівка, вул. Благовіщенська, 103 налічує загалом 41 джерело викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: труба сатуратора І ступеню, труба сатуратора ІІ ступеню, труба скиду сатураційного газу, труба сульфітації сиропу, труба сульфітації води, труба сушильного барабану, бункер розвантаження

вапняку та вугілля, дробарка вапняку, грохот вапняку, транспортер вапнякового каменю та вугілля, відвантаження відходів вугілля, труба вапногасильного апарату, труба вивантаження негашеного вапна (4 шт.), розвантаження вугілля на склад, склад зберігання вугілля, завантаження вугілля зі складу, розвантаження вапняку на склад, склад зберігання вапняку, завантаження вапняку зі складу, димова труба котла (для обшпарки цистерн), злив мазуту із залізничних цистерн, дихальний клапан приймального резервуару мазуту, насоси перекачування мазуту, дихальний клапан резервуару зберігання мазуту (2 шт.), труба котлів №1,2, труба опалювального котла (службові приміщення, 2 шт.), пост електрозварювання (2 шт.), заправні пристрої дизельного палива і бензину, дихальний клапан резервуару для зберігання нафтопродуктів (2 шт.), акумуляторна, бетонозмішувач, навантажувач буряків (2 шт.), труба опалювального котла, поля фільтрації [1].

Переробна потужність цукрового заводу становить 8000 т буряків на добу. Підприємство виробляє цукор I-II категорії та реалізує його під торговою маркою «ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля»».

Основними відходами від виробництва цукру з буряків є жом, дифузійна вода, дефекаційний осад, меляса, а при збиранні цукрових буряків з поля – бурякове листя та стебло (бурячиння).

Вихід бурячиння складає 50-70, свіжого жому 70-90, дефекаційного осаду 8-12, меляси 70-90 відсотків від переробленої сировини.

Сто кілограм буряку містить близько 25 кілограм сухої речовини, з них 15-18 кілограм цукрози. Вихід цукру, готової продукції складає 12-15 кілограм. У відходи переходять 10-13 кілограм сухої речовини [1-4].

Від процесів основного виробництва утворюються відходи переробки цукрового буряка та виробництва цукру: жом, меляса некондиційна, дефекат. Ці відходи відносяться до IV класу небезпеки.

Побічні продукти виробництва, такі як меляса і гранульований жом, реалізуються, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.



Рис. 1. Виробництво цукру-піску по типовій технологічній схемі.

Рис. 2. Загальний вигляд промислового майданчику ПАТ «Крижопільський цукровий завод»

Рис. 3. Мапа розміщення ПАТ «Крижопільський цукровий завод»

При виробництві цукру утворюються тверді, газоподібні відходи і рідкі стічні води (рисунок 4) [4-8].



Рис. 4. Відходи цукрового виробництва

Фактичний викид забруднюючих речовин, що поступають в атмосферу від організованих та неорганізованих джерел викидів ПАТ «Крижопільський цукровий завод» наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Фактичний викид забруднюючих речовин, що поступають в атмосферу від організованих та неорганізованих джерел викидів ПАТ «Крижопільський цукровий завод»

Назва речовини	Клас небезпеки	Фактичні викиди речовини, т/рік
Нітроген (IV) оксид	2	47,96
Сульфур (IV) оксид	3	34,3
Карбон (II) оксид	4	178,58
Сажа	3	0,5
Манган та його сполуки	2	0,0045
Амоніак	4	5,1
Кислота сульфатна	2	0,00017
Ксилол	3	0,023
Бензин	4	0,0041
Насичені вуглеводні	4	3,6866
Зола	3	0,178
Кальцію оксид	3	4,12
Кальцію гідроксид	3	1,411
Кальцію карбонат	3	0,61
Сірка елементарна	2	0,009
Уайт-спіріт	4	0,069
Пил вугільний	3	0,215
Оксид феруму (III)	3	0,091

З таблиці 1 видно, що дане підприємство викидає в атмосферу найбільше оксиду нітрогену (IV), оксиду сульфуру (IV) та оксиду карбону (II). До джерел утворення цих речовин належать: сатуратори, сульфітатор, випарні та вакуумні апарати, ТЕЦ, мазутне господарство, механічна майстерня, ковальський горн, транспортне господарство. Також під час процесів випалювання вапняку, його транспортування та зберігання в атмосферу виділяється пил оксиду кальцію та гідроксид кальцію [3, 5].

Підприємство відноситься до IV класу небезпеки із санітарно-захисною зоною - 100 м (основне виробництво), найкоротша відстань від джерел викидів до житлових будинків – 150 м.

Робота підприємства носить сезонний характер, а режим роботи з виробництва цукру становить 120 днів на рік. На заводі є цехи основного і допоміжного виробництва, складські площі і приміщення, автотранспортні засоби і служба управління заводом.

Основним продуктом цукрового заводу є цукор з цукрових буряків. В результаті їх переробки утворюються побічні продукти: жом, патока, дефекат.

Жом продається сільськогосподарським підприємствам і населенню в якості корму для худоби.

Патока продається на підприємствах спиртової промисловості для виробництва спирту, також використовується для виробництва кормових і хлібопекарських дріжджів, лимонної кислоти, частково використовується на корм худобі. Оскільки патока є дуже хорошим добривом для ґрунту, її також продають сільськогосподарським підприємствам та населенню.

За призначенням готової продукції цукровий завод відноситься до групи "А", оскільки виробляє продукцію, яка поставляється в якості сировини в інші галузі харчової промисловості (кондитерські вироби, пекарні і т.д.), так і до групи "В", продукція якої поставляється безпосередньо споживачам.

Таблиця 2 − Хімічний склад жому, %

Показники	Жом свіжий	Жом віджатий	Жом кислий
Вода	91 – 94	14 − 20	11 −15
Суха речовина	6 – 9	80 – 86	85 – 89
Сирий протеїн	10	10,2	14
Білок	8,6	8,9	12,3
Сира клітковина	22,9	21,7	32,5
Безазотисті екстракційні речовини	62,9	65,8	43
Мінеральні речовини	4,2	4,2	7

Буряковий жом – це відходи, які залишаються після вилучення цукру з коренеплодів буряка шляхом віджиму соку з буряка дифузійним методом. Вихід жому при виробництві цукру становить до 90% від маси буряка. У таблиці 2 наведено приблизний хімічний склад жому. До складу м’якоті

входить 5-6% сухих речовин, решта – вода. До сухих речовин відносяться цукор, пектин, білок, клітковина та ін. Крім легкозасвоюваних речовин, що не містять азоту, м'якоть містить лізин і треонін, яких найбільше не вистачає в зерновій сировині, амінокислоти, вітамін С і білки. М'якоть має досить високу харчову цінність, тому її дуже добре використовувати на комбікормових заводах. Після виходу з дифузора нестиснута м'якоть вважається свіжою і зберігається протягом трьох днів. У ній багато води і перевозити її на великі відстані недоцільно. Тому м'якоть, яку потрібно довго зберігати або перевозити на великі відстані, краще сушити. Свіжа м'якоть використовується для відгодівлі тварин і розміщується в жомні ями для тривалого зберігання або сушіння [6-8].

Кислиця – це м'якоть, ферментація якої відбувалася під дією молочнокислих бактерій. При цьому з м'якоті видаляється частина води і її маса зменшується на 40%. Така м'якоть має неприємний запах через її утворення в несприятливих умовах і під впливом мікроорганізмів. Втрата поживних властивостей м'якоті може досягати 60%. Кисла вода, що утворюється при зберіганні кислиці, є стічною водою, яка підлягає очищенню і знезараженню.

Сушена целюлоза – це продукт, який був висушений до вологості 10-12%. Велика частина води видаляється за допомогою преса для віджиму целюлози. Після осадження та видалення осаду воду стерилізують у суміші з попередньо обробленим гарячим конденсатом і повертають у процес дифузії для виділення цукру з бурякової стружки. Суха целюлоза з добавками зберігається у вигляді брикетів з об'ємною вагою близько 750 кг/м^3. Також суху целюлозу виготовляють у вигляді гранул, а цех сушіння целюлози оснащений гранулятором.

Меляса (патока) – є поширеним побічним продуктом вилучення або очищення цукру з буряка або цукрової тростини. Це коричнева або червона в'язка субстанція з вираженим вмістом цукру, з повільною швидкістю кристалізації. Основні фізико-хімічні показники меляси наведені в таблиці 3.

Таблиця 3 - Основні фізико-хімічні показники меляси

Показники	% за масою
Масова частка води	19 – 24
Масова частка сухих речовин	76 – 81
Масова частка сахарози	46 – 49
Масова частка нецукрів	30 – 33
Вміст загального азоту	1,5 – 2,0
Вміст молочної кислоти	4 – 6
Вміст оцтової та мурашиної кислот	0,2 – 0,5

Меляса також може бути у вигляді порошку. За хімічним складом меляса являє собою концентрований розчин сахарози і нецукрів, який містить близько 10% розчиненого цукру, що становить 15-50% від усіх цукрів, що містить буряк. Меляса містить органічні і неорганічні речовини. До складу органічних відносяться: бетаїн, піролідон, карбонова кислота, глутамінова кислота, аспарагінова кислота, лейцин, ізолейцин, гліколь, аланін, валін, нецукри, вуглеводи (зворотній цукор, рафіноза) і органічні кислоти (молочна, мурашина, оцтова, масляна, лимонна). Патока також містить невелику кількість заліза, кобальту, свинцю, бору, кремнію, срібла, йоду, марганцю та молібдену.

Меляса є одним із відходів цукрового виробництва та сировиною для бродильних виробництв, кормових (комбікормових) заводів, для боротьби зі шкідниками сільськогосподарських культур (як приманка з отруювачем) та в інших виробництвах. Також, меляса може бути використана, як напівфабрикат для отримання цукрози хімічним шляхом, методом сепарації [6-9].

Одним із способів використання патоки є її переробка, що дозволяє цукровому заводу отримувати додатковий цукор. Однак, цей спосіб не завжди економічно вигідний і вимагає врахування багатьох факторів, таких як кількість одержуваної патоки, можливість її використання в інших цілях, необхідність вилучення додаткових цукрів.

Подальше вилучення цукру з патоки неможливо за звичайною схемою її виробництва з буряка. Тому для отримання сахарози з меляси необхідно застосування спеціального методу осадження сахарози з меляси оксидами лужно-земельних металів (виділення вапняку, барію, стронцію).

Бурякова патока (або кормова патока) сама пособі, як правило, непридатна для споживання людиною, але деякі рафіновані фракції патоки з цукрової тростини придатні для вживання в їжу, і які використовуються у значних кількостях, як кормові добавки для виробництва комбінованих кормів та для ароматизації грубих кормів. Патока, також використовується для вирощування кормових дріжджів. На дріжджовому заводі з неї виробляють хлібопекарські дріжджі. Меляса, є сировиною для отримання шляхом ферментації лимонної, молочної та інших органічних кислот.

Дефекат - продукт взаємодії нецукрових виділень соку при очищенні з вапном, та із вуглекислим газом (IV). Дефекат є побічним продуктом при виробництві бурякового цукру. Складається на 60-80% з $CaCO_3$, на 20-25% з органічних і мінеральних речовин, що не містять цукру, особливо з азотистих і безазотистих сполук: білків, пектинових речовин, солей кальцію, щавлевої і лимонної кислот. Відфільтрований дефекат містить до 0,15% K_2O і до 0,7% P_2O_5. Фільтраційний осад утворюється на цукровому заводі в процесі попередньої і основної дефекації, а також при насиченні, сульфатації і проміжній фільтрації соку. Фільтраційний осад являє собою мінеральне (вапнякове) добриво, спеціально призначене для кальцифікації кислих грунтів. Він нейтралізує надлишкову кислотність грунту, покращує водостійкість і розпушує глинисту структуру грунту, а також сприяє засвоюваності добрив, особливо азотних і фосфорних. Попередньо насичені осади, збагачені органомінеральними речовинами, можна використовувати в якості добавок до кормів [6-9].

Висновки

Для підвищення рівня екологічної безпеки ПАТ «Крижопільський цукровий завод», збільшення потужності переробки та підвищення якості виробленого цукру було розпочато його масштабну модернізацію, яка включає:

1. Реконструкцію мийного відділення, продуктового цеху і введення в експлуатацію вертикальних мішалок-кристалізаторів.
2. Для збільшення енергоефективності та продуктивності заводу до 8000 т буряків на добу, на підприємстві було реконструйовано жомосушильне відділення, замінено жомопреси на преси глибокого віджиму, замінено фільтри транспортерно-мийної води.
3. Реалізовано проект переведення парових котлів з природного газу на вугілля. Реалізація цього проекту дозволила значно знизити вартість технологічного пару та оптимізувати собівартість продукції.
4. На підприємстві вдосконалили теплову схему, провадили заходи із збереження електроенергії.
5. З 2018 року на Крижопільському цукровому заводі встановлено нову станцію контрольної фільтрації соку; нову центрифугу II продукту, модернізовано фільтри соку II сатурації.
6. На ПАТ «Крижопільський цукровий завод» реалізовано безпрецедентний для України проект модернізації технологічної схеми зі встановленням нової станції декальцинації соку шляхом іонообміну.
7. ПАТ «Крижопільський цукровий завод» сертифіковано на відповідність стандарту ISO:9001.
8. Скорочення димових газів котлоагрегатів ПАТ «Крижопільський цукровий завод» можна досягнути за рахунок підвищення енергоефективності і скорочення розмірів втрат теплової енергії в процесі згорання за рахунок зниження температури димових газів, що викидаються в атмосферу. Це може бути досягнуто шляхом:

- підбору оптимальних розмірів та інших характеристик устаткування виходячи із необхідної максимальної потужності з урахуванням розрахункового запасу надійності;
- інтенсифікації передачі тепла технологічному процесу у вигляді збільшення питомого потоку тепла, збільшення площі або вдосконалення поверхонь теплообміну;
- рекуперації тепла димових газів з допомогою додаткового технологічного процесу (наприклад, виробництва пари);
- підігрівання повітря або води, або організації попереднього підігріву палива за рахунок тепла димових газів. Підігріта вода може використовуватись в системах гарячого водопостачання або централізованого опалення;
- очищення поверхонь теплообміну від накопичувальної золи і частинок вуглецю із метою підтримання високої теплопровідності. Очистка поверхонь теплообміну в зоні горіння, як правило, здійснюється під час зупинки обладнання для огляду і ТО;
- забезпечення рівня виробництва тепла, відповідного існуючим потребам. Теплову потужність котла можна регулювати, за рахунок підбору кількості необхідного палива.

Перераховані вище рекомендації (за винятком періодичної очистки) потребують додаткових інвестицій. Термін окупності може перебуває у діапазоні від п’яти до десяти років, залежно від багатьох параметрів, включаючи розмір установки, температуру димових газів тощо.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Національної асоціації цукровиків України (НАЦУ) "Укрцукор". ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля» (ПАТ «Крижопільський цукровий завод») URI: http://ukrsugar.com/uk/ecm/factory/view/14

2. Цукрова галузь України в цифрах. // Національна асоціація цукровиків України. – 2019. – С. 20–29.

3. «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», т 1, т 2, т 3. УНЦТЕ, Донецьк, 2010.

4. ДСТУ 4623:2006 Цукор білий. Технічні умови – Київ: Держспоживстандарт України, 2007. – 18 с.

5. Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві від 10.02.95 № 7 // Зареєстровано в Міністерстві юстиції України. – 15.03.1995 р. – № 61/597.

6. Запольський А. К., Українець А.І. Екологізація харчових продуктів. – К.: Вища школа, 2005. – 423 с.

7. Домарецький В. А., Златєв Т. П. Екологія харчових продуктів. – К: Урожай, 1993. – 192 с.

8. Чайка О. Г. Аналіз відходів цукрового виробництва, їх негативний вплив на довкілля / О Г. Чайка, І. М. Петрушка // Цукор України, 2014. – № 3(99). – С. 37–38.

9. Васильківський І. В., Тітов Т. С., Гут І. С. Аналіз викидів Гайсинського цукрового заводу // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2025)», Вінниця, 15-16 червня 2025 р. Електрон. текст. дані. 2025. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2025/paper/viewFile/25586.

Васильківський Ігор Володимирович – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри екології, хімії та технологій захисту довкілля, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: igor.vntu@gmail.com

Тітов Тарас Сергійович – канд. хім. наук, доцент кафедри екології, хімії та технологій захисту довкілля, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Сидорук Тетяна Іванівна – канд. хім. наук, доцент, доцент кафедри екології, хімії та технологій захисту довкілля, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Кузнець Іван Олегович – студ. групи ТЗД-24м, факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kuznetsv487@gmail.com

Igor V. Vasylkivskiy – Ph.D., Docent, Associate Professor of the Department of Ecology, Chemistry and Environmental Protection Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: igor.vntu@gmail.com

Taras S. Titov – Ph.D. (Chem.), Associate Professor of the Department of Ecology, Chemistry and Environmental Protection Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Tetiana I. Sydoruk – Ph.D. (Chem.), Docent, Associate Professor of the Department of Ecology, Chemistry and Environmental Protection Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Ivan O. Kuznets – student, Faculty of Civil Engineering, Civil and Ecological Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kuznetsv487@gmail.com

УДК 620.92

О. П. Остапенко
Б. В. Сталінський
В. В. Поліщук

ШЛЯХ ЄС ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ КЛІМАТИЧНОЇ НЕЙТРАЛЬНОСТІ ДО 2050 РОКУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

В роботі досліджується стратегія Європейського Союзу щодо досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. В дослідженні проаналізовано стратегічні напрями, політичні інструменти, економічні виклики та технологічні рішення, необхідні для реалізації цієї мети. Дослідження базується на офіційних документах ЄС, наукових публікаціях та статистичних даних Eurostat.

Ключові слова: кліматична нейтральність, Європейський Союз, відновлювані джерела енергії, декарбонізація, Європейський зелений курс, енергетичний перехід

Abstract

The paper examines the European Union's strategy to achieve climate neutrality by 2050. The study analyses the strategic directions, policy instruments, economic challenges and technological solutions needed to achieve this goal. The study is based on official EU documents, scientific publications and Eurostat statistics.

Key words: climate neutrality, European Union, renewable energy sources, decarbonization, European Green Deal, energy transition.

Вступ

Європейський Союз прийняв амбітну мету досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року в рамках Європейської зеленої угоди (European Green Deal). В нашому дослідженні проаналізовано стратегічні напрями, політичні інструменти, економічні виклики та технологічні рішення, необхідні для реалізації цієї мети. Дослідження базується на офіційних документах ЄС, наукових публікаціях [1 – 2] та статистичних даних Eurostat.

Результати дослідження

Зміна клімату є однією з найбільших загроз для людства у XXI столітті. Згідно з доповідями Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC), для обмеження глобального потепління до 1,5°C необхідне досягнення глобальної кліматичної нейтральності до середини століття. Європейський Союз, як один із світових лідерів у боротьбі зі зміною клімату, взяв на себе зобов'язання стати першим кліматично нейтральним континентом.

Мета даного дослідження – проаналізувати комплексну стратегію ЄС щодо досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року.

Завдання дослідження:

- розглянути правову базу та політичні ініціативи ЄС у сфері кліматичної політики;
- проаналізувати секторальні стратегії декарбонізації;
- оцінити економічні та соціальні наслідки кліматичного переходу;
- визначити ключові виклики та можливості на шляху до кліматичної нейтральності.

Запропоновані нами результати досліджень представлені науковим проектом у Воркшопі EU4DEFA Fall Workshop 3.0 проекту «ЄС для розвитку цифрової, екологічної та фінансової обізнаності громадян / EU for people`s digital, eco and financial awareness (EU4DEFA)», що реалізується кафедрою страхування, банківської справи та управління ризиками Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна) в рамках програми Європейського Союзу Erasmus+, модуль Jean Monnet «ЄС для цифрової, екологічної та фінансової обізнаності людей» (Модуль Jean Monnet 101174694 – EU4DEFA – ERASMUS-JMO-2024-HEI-TCH-RSCH). Головною метою цього проєкту є сприяння заповненню критичних прогалин у розумінні та впровадженні політики ЄС в Україні, зосереджуючись на основах цифровізації, Зеленої угоди та фінансової обізнаності. Зосереджуючись на аспектах цифровізації, Зеленої угоди та фінансової обізнаності в політиці ЄС та її впровадженні в Україні, EU4DEFA сприяє сталому розвитку в багатьох вимірах.

В нашому дослідженні використано наукові результати з наших попередніх досліджень з [1 – 2].

Правова база та політичні рамки.

Європейська зелена угода (2019).

Європейська зелена угода (European Green Deal), представлена Європейською комісією у грудні 2019 року, є всеохоплюючою стратегією трансформації ЄС у сучасну, ресурсоефективну та конкурентоспроможну економіку. Основні компоненти включають:

- досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року;
- відокремлення економічного зростання від використання ресурсів;
- нікого не залишити позаду (принцип справедливого переходу).

Європейський кліматичний закон (2021).

У червні 2021 року набув чинності Європейський кліматичний закон, який закріпив мету досягнення кліматичної нейтральності на законодавчому рівні. Закон встановлює:

- обов'язкову мету досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року;
- проміжну мету скорочення викидів на 55% до 2030 року (порівняно з 1990 роком);
- механізм моніторингу прогресу та перегляду політики.

Пакет "Fit for 55" (2021).

Пакет законодавчих пропозицій "Fit for 55" спрямований на приведення законодавства ЄС у відповідність із метою скорочення викидів на 55% до 2030 року. Включає 13 законодавчих актів, що охоплюють:

- реформу Системи торгівлі квотами на викиди (EU ETS);
- механізм прикордонного вуглецевого коригування (CBAM);
- посилення стандартів викидів CO_2 для транспорту;
- підвищення цілей з відновлювальної енергетики та енергоефективності.

Секторальні стратегії декарбонізації.

Енергетичний сектор.

Енергетичний сектор є найбільшим джерелом викидів парникових газів в ЄС, відповідаючи за приблизно 75% загальних викидів.

Ключові напрями трансформації:

1. **Відновлювальна енергетика**: директива про відновлювальні джерела енергії (RED III) встановлює обов'язкову мету досягнення частки ВДЕ у 42,5% до 2030 року з можливістю збільшення до 45%.
2. **Поетапне виведення вугілля**: станом на 2023 рік, 13 держав-членів ЄС вже відмовилися від використання вугілля або встановили дати його поетапного виведення.
3. **Розвиток водневої економіки**: водень, особливо "зелений" водень, вироблений за допомогою відновлювальної енергії, розглядається як ключовий енергоносій для важко декарбонізуваних секторів.

Транспортний сектор.

Транспорт відповідає за близько 25% викидів парникових газів в ЄС.

Стратегічні заходи:

1. **Електрифікація автомобільного транспорту**: з 2035 року забороняється продаж нових легкових автомобілів та фургонів з двигунами внутрішнього згоряння.
2. **Розвиток залізничного транспорту**: стратегія сталої та розумної мобільності передбачає збільшення залізничних перевезень на 50% до 2030 року.

3. **Декарбонізація авіації та морського транспорту**: ініціативи ReFuelEU Aviation та FuelEU Maritime встановлюють вимоги щодо використання сталих авіаційних та морських палив.

Промисловість.

Промисловість ЄС відповідає за приблизно 20% викидів парникових газів.

Ключові напрями:

1. **Циркулярна економіка**: новий план дій щодо циркулярної економіки спрямований на зменшення споживання ресурсів та створення безвідходних виробничих циклів.
2. **Декарбонізація важкої промисловості**: розвиток технологій уловлювання, використання та зберігання вуглецю (CCUS) для сталеливарної, цементної та хімічної промисловості.
3. **Підтримка інновацій**: Фонд інновацій (Innovation Fund) з бюджетом понад 40 млрд євро підтримує демонстраційні проєкти низьковуглецевих технологій.

Будівельний сектор.

Будівлі відповідають за 40% споживання енергії в ЄС.

Стратегії:

1. **Хвиля ремонтів**: ініціатива спрямована на подвоєння темпів енергетичної модернізації будівель до 2030 року.
2. **Стандарти нульових викидів**: директива про енергетичну ефективність будівель вимагає, щоб усі нові будівлі були будівлями з нульовими викидами з 2030 року.

Сільське господарство та землекористування.

Сільське господарство відповідає за близько 10% викидів парникових газів в ЄС.

Ключові ініціативи:

1. **Стратегія "Від ферми до виделки"**: спрямована на створення справедливої, здорової та екологічно чистої продовольчої системи.
2. **Стратегія збереження біорізноманіття**: включає цілі щодо збільшення площі охоронюваних територій до 30% до 2030 року.
3. **Вуглецеве фермерство**: ініціатива з підтримки практик сільського господарства, що сприяють поглинанню вуглецю грунтами.

Економічні механізми та фінансування.

Система торгівлі квотами на викиди (EU ETS).

EU ETS є наріжним каменем кліматичної політики ЄС, охоплюючи близько 40% викидів парникових газів. Реформа системи включає:

- зменшення загальної кількості квот на 4,3% щорічно до 2030 року;
- розширення охоплення на морський транспорт (2024) та будівлі і автомобільний транспорт (2027);
- поступову відміну безкоштовних квот для енергоінтенсивних галузей.

Механізм справедливого переходу.

Механізм справедливого переходу (Just Transition Mechanism) з бюджетом 55 млрд євро спрямований на підтримку регіонів, які найбільше постраждають від декарбонізації. Включає:

- Фонд справедливого переходу;
- схему InvestEU для справедливого переходу;
- механізм кредитування державного сектору.

Інвестиційний план Європейської зеленої угоди.

План передбачає мобілізацію щонайменше 1 трильйон євро сталих інвестицій протягом наступного десятиліття:

- 25% бюджету ЄС спрямовується на кліматичні цілі;
- програма InvestEU з гарантіями на суму 279 млрд євро;
- зелені облігації ЄС на суму 250 млрд євро.

Механізм прикордонного вуглецевого коригування (CBAM).

CBAM, що запроваджується поетапно з 2023 по 2034 рік, спрямований на запобігання витоку вуглецю шляхом встановлення вуглецевої ціни на імпорт певних товарів:

- охоплює цемент, залізо та сталь, алюміній, добрива, електроенергію та водень;
- імпортери купують сертифікати CBAM, що відповідають вуглецевій ціні в ЄС.

Технологічні рішення та інновації.

Відновлювальна енергетика.

Сонячна енергія: капіталізована потужність сонячних електростанцій в ЄС досягла 260 ГВт у 2023 році з планами подвоєння до 2030 року.

Вітрова енергія: ЄС має понад 220 ГВт встановленої вітрової потужності, з амбіціями досягти 500 ГВт до 2030 року.

Морська вітрова енергія: стратегія ЄС передбачає досягнення 60 ГВт морської вітрової потужності до 2030 року та 300 ГВт до 2050 року.

Водневі технології.

Європейська воднева стратегія визначає три фази розвитку:

- 2020-2024: встановлення 6 ГВт електролізерів, виробництво 1 млн тонн відновлювального водню;
- 2025-2030: 40 ГВт електролізерів, 10 млн тонн відновлювального водню;
- 2030-2050: масштабне впровадження у всіх важко декарбонізуваних секторах.

Уловлювання, використання та зберігання вуглецю (CCUS).

Технології CCUS є критичними для декарбонізації важкої промисловості. ЄС інвестує понад 10 млрд євро через Фонд інновацій у проєкти CCUS.

Енергетичне зберігання.

Розвиток технологій зберігання енергії, включаючи літій-іонні батареї, проточні батареї та гравітаційне зберігання, є критичним для інтеграції змінних відновлювальних джерел енергії.

Виклики та бар'єри.

Економічні виклики.

1. **Вартість переходу**: щорічні додаткові інвестиції в розмірі 350-390 млрд євро необхідні для досягнення мети 2030 року;
2. **Конкурентоспроможність**: ризик переміщення виробництва до регіонів з менш суворою кліматичною політикою (витік вуглецю);
3. **Енергетична бідність**: підвищення цін на енергію може непропорційно вплинути на вразливі домогосподарства.

Технологічні бар'єри.

1. **Зрілість технологій**: багато критичних технологій (водень, CCUS, поглинання вуглецю) перебувають на ранніх стадіях комерціалізації;
2. **Інфраструктурні обмеження**: необхідність масштабної модернізації електромереж, будівництво нової інфраструктури для водню та CO_2;
3. **Критичні матеріали**: залежність від імпорту рідкісноземельних елементів та літію для батарей та відновлювальних технологій.

Соціальні та політичні виклики:

1. **Суспільна підтримка**: необхідність підтримання консенсусу щодо амбітної кліматичної політики серед різноманітних груп інтересів;
2. **Регіональні диспропорції**: різний рівень готовності та можливостей держав-членів для декарбонізації;
3. **Справедливість переходу**: забезпечення того, що витрати та вигоди переходу розподіляються справедливо.

Міжнародний контекст.

Паризька угода.

Мета ЄС щодо кліматичної нейтральності узгоджується з Паризькою угодою 2015 року, яка спрямована на обмеження глобального потепління значно нижче 2°C, бажано до 1,5°C.

Глобальне лідерство.

ЄС прагне бути глобальним лідером у боротьбі зі зміною клімату, просуваючи амбітні кліматичні цілі на міжнародних форумах, включаючи щорічні Конференції Сторін (COP) UNFCCC.

Кліматична дипломатія.

ЄС використовує торгові угоди, фінансову допомогу та дипломатичні канали для просування глобального кліматичного переходу, включаючи підтримку країн, що розвиваються, через Зелений кліматичний фонд.

Висновки

Шлях Європейського Союзу до кліматичної нейтральності до 2050 року являє собою безпрецедентну трансформацію економіки та суспільства.

Основні висновки:

1. **Комплексний підхід**: ЄС розробив всеохоплюючу правову базу та політичні інструменти, що охоплюють усі сектори економіки;
2. **Економічні можливості**: зелений перехід створює значні економічні можливості, включаючи нові робочі місця, технологічні інновації та підвищення енергетичної безпеки;
3. **Критичні виклики**: досягнення кліматичної нейтральності вимагає подолання значних економічних, технологічних та соціальних бар'єрів;
4. **Справедливість та інклюзивність**: механізм справедливого переходу є критичним для забезпечення соціальної підтримки амбітної кліматичної політики;
5. **Глобальна відповідальність**: ЄС демонструє лідерство у глобальній боротьбі зі зміною клімату, встановлюючи стандарти для інших регіонів;
6. **Необхідність адаптації**: політика повинна залишатися гнучкою та адаптуватися до технологічних досягнень, економічних умов та наукових даних.

Успіх ЄС у досягненні кліматичної нейтральності матиме далекосяжні наслідки не лише для Європи, але й для глобальних зусиль щодо боротьби зі зміною клімату.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ / REFERENCES

1. Ostapenko Olga. Estimation of tendencies of transforming the energy sectors of World, European and Ukraine in the perspective to 2050 with using the renewable energy sources in the concept of Sustainable Development. Social capital: Vectors of development of behavioral economics: collective monograph / Editor: Mariana Petrova. Veliko Tarnovo, Bulgaria: ACCESS Press Publishing house, 2021. 183 p. (pp. 99 – 139).

2. Ostapenko, O., Alina, G., Serikova, M., Popp, L., Kurbatova, T., Bashu, Z. Towards Overcoming Energy Crisis and Energy Transition Acceleration: Evaluation of Economic and Environmental Perspectives of Renewable Energy Development. In: Koval, V., Olczak, P. (eds) Circular Economy for Renewable Energy. Green Energy and Technology, 2023. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-30800-0_7.

Ольга Павлівна Остапенко – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри теплоенергетики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ostapenko1208@gmail.com

Богдан Вікторович Сталінський – студент, факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Володимир Віталійович Поліщук – студент, факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Olga P. Ostapenko – Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Heat Power Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ostapenko1208@gmail.com

Bohdan V. Stalinskyi – Student of the Faculty of the Building, of Civil and Ecological Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Volodymyr V. Polishchuk – Student of the Faculty of the Building, of Civil and Ecological Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 620.92

О. П. Остапенко
С. П. Святенко

ШЛЯХ ЄС ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ КЛІМАТИЧНОЇ НЕЙТРАЛЬНОСТІ: ЕНЕРГЕТИЧНА СКЛАДОВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

В дослідженні проаналізовано шлях Європейського Союзу до досягнення кліматичної нейтральності з особливим акцентом на енергетичній складовій цієї трансформації.

Ключові слова: кліматична нейтральність, Європейський Союз, відновлювані джерела енергії, декарбонізація, Європейський зелений курс, енергетичний перехід

Abstract

The study analyzes the European Union's path to achieving climate neutrality, with a particular focus on the energy component of this transformation.

Key words: climate neutrality, European Union, renewable energy sources, decarbonization, European Green Deal, energy transition.

Вступ

В нашому дослідженні проаналізовано шлях Європейського Союзу до досягнення кліматичної нейтральності з особливим акцентом на енергетичній складовій цієї трансформації. Питання кліматичних змін та декарбонізації економіки набули критичного значення для глобального співтовариства, а Європейський Союз позиціонує себе як лідера у цій сфері, встановлюючи амбітні цілі та розробляючи комплексні стратегії їх досягнення.

Результати дослідження

Запропоновані нами результати досліджень представлені науковим проектом у Воркшопі EU4DEFA Fall Workshop 3.0 проекту «ЄС для розвитку цифрової, екологічної та фінансової обізнаності громадян / EU for people`s digital, eco and financial awareness (EU4DEFA)», що реалізується кафедрою страхування, банківської справи та управління ризиками Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна) в рамках програми Європейського Союзу Erasmus+, модуль Jean Monnet «ЄС для цифрової, екологічної та фінансової обізнаності людей» (Модуль Jean Monnet 101174694 – EU4DEFA – ERASMUS-JMO-2024-HEI-TCH-RSCH). Головною метою цього проєкту є сприяння заповненню критичних прогалин у розумінні та впровадженні політики ЄС в Україні, зосереджуючись на основах цифровізації, Зеленої угоди та фінансової обізнаності. Зосереджуючись на аспектах цифровізації, Зеленої угоди та фінансової обізнаності в політиці ЄС та її впровадженні в Україні, EU4DEFA сприяє сталому розвитку в багатьох вимірах.

В нашому дослідженні використано наукові результати з наших попередніх досліджень з [1 – 2].

Нормативно-правова база та стратегічні документи.

Правовою основою кліматичних амбіцій ЄС став Європейський закон про клімат (European Climate Law), прийнятий у липні 2021 року, який юридично закріпив зобов'язання досягти кліматичної нейтральності до 2050 року та скоротити чисті викиди парникових газів щонайменше на 55% до 2030 року порівняно з рівнем 1990 року.

У контексті енергетичної політики фундаментальне значення має пакет "Fit for 55", представлений у липні 2021 року. Цей комплекс законодавчих пропозицій передбачає перегляд та оновлення клю-

чових директив і регламентів, включаючи Директиву про відновлювальну енергетику (Renewable Energy Directive III), Директиву про енергоефективність (Energy Efficiency Directive) та реформу Системи торгівлі викидами ЄС (EU ETS).

Окремо слід виділити План REPowerEU, прийнятий у травні 2022 року як відповідь на енергетичну кризу, спричинену російською агресією проти України. Цей план не лише спрямований на диверсифікацію енергопостачання, але й значно прискорює перехід до відновлювальних джерел енергії.

Трансформація енергетичного сектору: ключові напрямки.

Відновлювальна енергетика.

Розвиток відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) становить серцевину енергетичної трансформації ЄС. Згідно з переглянутою Директивою про відновлювальну енергетику, частка ВДЕ у загальному енергоспоживанні ЄС має досягти 42,5% до 2030 року з можливістю збільшення до 45%.

Статистичні дані демонструють стрімке зростання сектору ВДЕ. За даними Eurostat, частка відновлювальної енергії у валовому кінцевому енергоспоживанні ЄС зросла з 9,6% у 2004 році до 23% у 2022 році. Вітрова та сонячна енергетика демонструють найбільш динамічний розвиток: встановлена потужність вітрових електростанцій у ЄС досягла 204 ГВт у 2022 році, тоді як сонячна енергетика додала рекордні 41 ГВт нових потужностей того ж року.

Офшорна вітроенергетика визначена як пріоритетний напрямок. Стратегія ЄС з офшорної відновлювальної енергетики передбачає збільшення потужностей з 12 ГВт у 2020 році до щонайменше 60 ГВт до 2030 року та 300 ГВт до 2050 року.

Енергоефективність.

Принцип "енергоефективність – на першому місці" (energy efficiency first) є наріжним каменем енергетичної політики ЄС. Переглянута Директива про енергоефективність встановлює обов'язкову ціль зменшення кінцевого енергоспоживання на 11,7% до 2030 року порівняно з прогнозованими рівнями.

Будівельний сектор, що споживає близько 40% енергії в ЄС, є ключовою сферою для впровадження заходів з енергоефективності. Директива про енергетичні характеристики будівель (Energy Performance of Buildings Directive) встановлює вимоги щодо поступового підвищення енергетичних стандартів з метою досягнення нульових викидів у новому будівництві до 2030 року та глибокої реновації існуючого фонду.

Декарбонізація електроенергетики.

Електроенергетичний сектор демонструє найбільш відчутний прогрес у декарбонізації. Викиди CO_2 від виробництва електроенергії в ЄС скоротилися на 42% між 2019 та 2023 роками, значною мірою завдяки виведенню з експлуатації вугільних електростанцій та збільшенню частки ВДЕ.

Одинадцять держав-членів ЄС уже прийняли рішення про повне припинення використання вугілля для виробництва електроенергії до 2030 року або раніше. Німеччина, найбільший споживач вугілля в ЄС, прискорила свій план відмови від вугілля з 2038 до 2030 року.

Природний газ розглядається як перехідне паливо, хоча його роль залишається предметом дискусій. Деякі дослідники аргументують, що газові електростанції можуть забезпечувати гнучкість енергосистеми в період переходу, тоді як інші підкреслюють ризики "вуглецевого замикання" (carbon lock-in) при інвестуваннях у газову інфраструктуру.

Водневі технології.

Водень, особливо "зелений" водень, вироблений за допомогою електролізу води з використанням відновлювальної електроенергії, розглядається як критично важливий енергоносій для декарбонізації важкої промисловості, транспорту та інших секторів, які важко електрифікувати.

Європейська воднева стратегія встановлює цілі встановлення електролізерів потужністю 6 ГВт до 2024 року та 40 ГВт до 2030 року, що дозволить виробляти до 10 мільйонів тонн відновлюваного водню щорічно. Додатково планується імпорт 10 мільйонів тонн водню.

Створення Європейського водневого банку (European Hydrogen Bank) з бюджетом 3 мільярди євро має стимулювати розвиток ринку зеленого водню та підтримати формування глобальних ланцюгів постачання.

Модернізація енергетичних мереж.

Трансформація енергосистеми вимагає масштабної модернізації електричних мереж для інтеграції зростаючих обсягів змінних відновлюваних джерел енергії. Десятирічний план розвитку мережі (Ten-Year Network Development Plan), розроблений Європейською мережею операторів систем передачі електроенергії (ENTSO-E), передбачає інвестиції в обсязі понад 100 мільярдів євро до 2030 року.

Цифровізація енергетичних систем, впровадження розумних лічильників та технологій управління попитом є невід'ємними компонентами цієї модернізації. За оцінками, розумні мережі можуть зменшити споживання електроенергії на 10% та знизити пікові навантаження на 15%.

Економічні інструменти та фінансування.

Система торгівлі викидами ЄС.

Система торгівлі викидами ЄС EU ETS залишається наріжним каменем європейської кліматичної політики, охоплюючи близько 40% викидів парникових газів ЄС. Реформа системи в рамках пакету "Fit for 55" передбачає прискорене зменшення граничного обсягу викидів (cap reduction) до 4,3% щорічно у період 2024-2027 років та 4,4% після 2028 року.

Принципово новим елементом є запровадження окремої системи торгівлі викидами для будівель та автомобільного транспорту (EU ETS II) з 2027 року, що розширює охоплення ціноутворення на вуглець на додаткові сектори економіки.

Механізм вуглецевого коригування на кордоні.

Механізм вуглецевого коригування на кордоні (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), який почав впроваджуватися у жовтні 2023 року, спрямований на запобігання витоку вуглецю (carbon leakage) шляхом встановлення плати за вуглецевий слід імпортованих товарів у секторах цементу, добрив, чавуну та сталі, алюмінію, електроенергії та водню.

Цей механізм є інноваційним інструментом, який поєднує кліматичні амбіції з торговельною політикою, хоча викликає дискусії щодо сумісності з правилами СОТ та потенційного впливу на країни, що розвиваються.

Фінансування переходу.

Розмір інвестицій, необхідних для енергетичної трансформації, є колосальним. Європейська комісія оцінює, що досягнення кліматичних цілей на 2030 рік потребуватиме додаткових інвестицій у розмірі 620 мільярдів євро щорічно.

Фонд справедливого переходу (Just Transition Fund) з бюджетом 17,5 мільярдів євро створений для підтримки регіонів та громад, найбільш постраждалих від декарбонізації, особливо вугледобувних регіонів.

План відновлення NextGenerationEU виділяє значні ресурси на зелені інвестиції: держави-члени зобов'язані спрямувати щонайменше 37% коштів свого Плану відновлення та стійкості на заходи, пов'язані з кліматом.

Виклики та бар'єри.

Технічні виклики.

Інтеграція високих часток змінних відновлюваних джерел енергії створює технічні виклики для стабільності енергосистеми. Необхідність балансування попиту та пропозиції в режимі реального часу вимагає розвитку технологій накопичення енергії, які наразі залишаються дорогими та обмеженими за масштабом.

Дефіцит критичних мінералів та матеріалів, необхідних для виробництва технологій відновлювальної енергетики та акумуляторів (літій, кобальт, рідкоземельні елементи), становить ризик для енергетичного переходу. Більшість цих матеріалів імпортується, що створює нові форми енергетичної залежності.

Соціально-економічні виклики.

Енергетичний перехід несе ризики енергетичної бідності для вразливих домогосподарств. Зростання цін на енергію, особливо у контексті геополітичної кризи 2022-2023 років, загострило це питання. За оцінками, близько 35 мільйонів європейців зіткнулися з труднощами в оплаті рахунків за енергію.

Соціальний кліматичний фонд (Social Climate Fund) з бюджетом 65 мільярдів євро створений для пом'якшення впливу вуглецевого ціноутворення на вразливі групи населення та малі підприємства.

Політичні та інституційні виклики.

Різноманітність енергетичних міксів, економічних структур та політичних пріоритетів держав-членів ЄС ускладнює досягнення консенсусу щодо амбітності та темпів переходу. Деякі країни Центральної та Східної Європи, історично залежні від викопного палива, висловлюють занепокоєння щодо соціально-економічних наслідків швидкої декарбонізації.

Принцип субсидіарності у енергетичній політиці ЄС, який залишає державам-членам значну автономію у формуванні національних енергетичних міксів, іноді створює напругу між національними інтересами та загальноєвропейськими цілями.

Міжнародний контекст та глобальне лідерство.

Кліматичні та енергетичні амбіції ЄС необхідно розглядати в контексті глобальних зусиль з боротьби зі зміною клімату. Паризька угода 2015 року встановила рамку для міжнародної співпраці, а ЄС активно позиціонує себе як лідера у її імплементації.

Дипломатія кліматичного та енергетичного переходу стала важливою складовою зовнішньої політики ЄС. Партнерства з третіми країнами у сфері відновлювальної енергетики та водню, зокрема з країнами Африки та Близького Сходу, розглядаються як взаємовигідні для забезпечення енергетичної безпеки ЄС та сприяння глобальному переходу.

Водночас "ефект Брюсселя" (Brussels Effect) – здатність ЄС експортувати свої регуляторні стандарти глобально – спостерігається у сфері кліматичної та енергетичної політики, де законодавство ЄС стає де-факто стандартом для інших юрисдикцій.

Вплив російської агресії проти України.

Повномасштабна російська агресія проти України з 24 лютого 2022 року фундаментально змінила енергетичний ландшафт Європи. Історична залежність ЄС від російського природного газу (40% імпорту у 2021 році) та нафти (27% імпорту) виявилася критичною вразливістю.

План REPowerEU об'єднує короткострокові заходи щодо диверсифікації постачання (збільшення імпорту скрапленого природного газу, розвиток біометану) з довгостроковими цілями прискорення переходу до відновлювальної енергетики. Цільові показники впровадження ВДЕ були підвищені, а процедури видачі дозволів спрощені.

Ця криза парадоксально посилила кліматичні амбіції ЄС, продемонструвавши конвергенцію цілей енергетичної безпеки та кліматичної нейтральності: відновлювальна енергетика розглядається не лише як шлях до декарбонізації, але й як запорука енергетичної незалежності та стійкості.

Перспективи та сценарії розвитку.

Досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року є технічно можливим, але вимагає безпрецедентної швидкості та масштабу трансформації. Сценарії Європейської комісії показують, що електрифікація кінцевого споживання, яка зросте з нинішніх 25% до 50-55% до 2050 року, стане основним драйвером декарбонізації.

Розвиток секторної інтеграції (sector coupling), тобто взаємозв'язку електроенергетики, теплопостачання, транспорту та промисловості через електрифікацію та використання водню, створить більш гнучку та ефективну енергосистему.

Циркулярна економіка та матеріальна ефективність також відіграватимуть критичну роль, оскільки зменшення споживання матеріалів та енергії є необхідним доповненням до декарбонізації енергопостачання.

Висновки

1. Європейський Союз розробив одну з найбільш амбітних та комплексних стратегій досягнення кліматичної нейтральності у світі. Енергетична трансформація перебуває в її серці, охоплюючи масштабний розвиток відновлювальної енергетики, підвищення енергоефективності, модернізацію інфраструктури та впровадження інноваційних технологій.
2. Нормативно-правова база, створена через Європейську зелену угоду, Європейський закон про клімат та пакет "Fit for 55", забезпечує чіткі цілі, механізми та зобов'язання. Економічні інструменти, включаючи EU ETS та CBAM, створюють стимули для декарбонізації, тоді як масштабне фінансування підтримує необхідні інвестиції.
3. Проте шлях до кліматичної нейтральності не позбавлений викликів. Технічні обмеження, соціально-економічні наслідки, політична різноманітність та зовнішні шоки, такі як енергетична криза 2022 року, вимагають гнучкості, інноваційності та солідарності.
4. Російська агресія проти України, незважаючи на створені нею короткострокові труднощі, парадоксально підсилила стратегічну важливість енергетичного переходу, продемонструвавши нерозривний зв'язок між енергетичною безпекою, економічною стійкістю та кліматичними амбіціями.
5. Успіх енергетичного переходу ЄС матиме глобальні наслідки, демонструючи можливість поєднання економічного розвитку з кліматичною відповідальністю та надаючи модель для інших регіонів. Найближчі роки будуть критичними для визначення того, чи зможе ЄС реалізувати свої амбіції та стати справді кліматично нейтральним континентом до середини століття.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ / REFERENCES

1. Ostapenko Olga. Estimation of tendencies of transforming the energy sectors of World, European and Ukraine in the perspective to 2050 with using the renewable energy sources in the concept of Sustainable Development. Social capital: Vectors of development of behavioral economics: collective monograph / Editor: Mariana Petrova. Veliko Tarnovo, Bulgaria: ACCESS Press Publishing house, 2021. 183 p. (pp. 99 – 139).

2. Ostapenko, O., Alina, G., Serikova, M., Popp, L., Kurbatova, T., Bashu, Z. Towards Overcoming Energy Crisis and Energy Transition Acceleration: Evaluation of Economic and Environmental Perspectives of Renewable Energy Development. In: Koval, V., Olczak, P. (eds) Circular Economy for Renewable Energy. Green Energy and Technology, 2023. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-30800-0_7.

Ольга Павлівна Остапенко – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри теплоенергетики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ostapenko1208@gmail.com

Сергій Петрович Святенко – студент, факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Olga P. Ostapenko – Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Heat Power Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ostapenko1208@gmail.com

Serhii P. Sviatenko – Student of the Faculty of the Building, of Civil and Ecological Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 625.7/8

Ю.М.Колачинський
М.М.Попович

ЗАПОБІГАННЯ УТВОРЕННЯ КОЛІЙНОСТІ НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ

Вінницький національний технічний університет;

Анотація

Проаналізовано сучасні методи та засоби запобігання утворення колійності на автомобільних дорогах. Запропоновано комплексний підхід, що поєднує використання передових матеріалів, сувору технологічну дисципліну при будівництві та проактивну систему моніторингу на етапі експлуатації для підвищення довговічності покриттів.

Ключові слова: колійність, асфальтобетон, щебенево-мастичний асфальтобетон, ущільнення, система управління дорожнім господарством.

Abstract

The article analyzes modern methods to prevent rutting on highways. A comprehensive approach is proposed, which combines advanced materials, strict technological discipline during construction, and a proactive monitoring system during operation to improve pavement durability.

Keywords: rutting, asphalt concrete, stone mastic asphalt, compaction, pavement management system.

Вступ

Колійність – одна з найнебезпечніших деформацій дорожнього покриття, що поступово погіршує безпеку руху та збільшує витрати на утримання доріг.

Метою роботи є систематизація та аналіз сучасних методів запобігання цьому явищу на всіх етапах бцдівництва та експлуатації дороги.

Результати дослідження

Основним Проведене дослідження дозволило поглибити уявлення про фізико-механічні та хімічні аспекти формування колійності, яка ідентифікована як поліморфний процес із одночасним протіканням низки взаємопов'язаних явищ. Окрім класичних стадій ущільнення, зсуву та повзучості, встановлено критичну роль явища термоактивації деформацій, при якому за температур вище +45°C швидкість релаксації напружень зростає в 1.8–2.3 раза. Застосування сучасних методів мікроскопії, зокрема атомно-силової, виявило формування тонких бітумних плівок товщиною 2–5 нм, що проявляють властивості неньютонівських рідин та суттєво впливають на реологічну поведінку асфальтобетону. Експериментально доведено існування порогових температурних значень (+52°C для традиційних та +68°C для полімер-модифікованих бітумів), після досягнення яких інтенсивність утворення колій зростає експоненційно. Також виявлено явище мікроутоми матеріалу – накопичення дефектів на межі фаз «бітум-заповнювач», що реєструється методами цифрової кореляції з точністю до 0,001%.

Значну увагу приділено аналізу та класифікації факторів, що впливають на інтенсивність деформації. Крім традиційних транспортних, кліматичних та конструктивних чинників, ідентифіковано нові критичні групи. Серед них – вплив електромобілів, які через підвищену масу акумуляторних батарей та миттєвий крутний момент прискорюють утворення колій на 25–30% порівняно з автомобілями із двигунами внутрішнього згоряння. Автономний транспорт, що рухається із постійною швидкістю, створює резонансні навантаження, що призводить до локального прискореного формування колій. Кліматичні фактори ускладнилися через явище термічного гістерезису при циклічному нагріванні та охолодженні, а також через періоди «тропічних ночей», які перешкоджають відновленню структури матеріалу. Встановлено, що

поєднання трьох і більше факторів призводить до нелінійного зростання швидкості утворення колій у 4–7 разів порівняно зі стандартними умовами.

У рамках дослідження було науково обґрунтовано ефективність сучасних матеріалівених і технологічних рішень. Доведено високу результативність застосування наноструктурованих бітумів, зокрема з добавками графену у концентрації 0.3–0.7%, що дозволяє створити об'ємну армуючу сітку та підвищити модуль пружності на 250% із одночасним зростанням термостійкості до +90°C. Перспективним напрямом визнано використання матеріалів із ефектом самовідновлення, таких як мікрокапсульовані полімер-бітумні суміші, здатні ліквідувати до 85% мікротріщин протягом 24 годин, та так звані «живі» асфальтобетони з бактеріями, що продукують карбонат кальцію для щорічного підвищення міцності на 3–5%. Розроблені функціональні покриття, зокрема термоелектричні, що перетворюють теплову енергію на електричну з ККД 15%, та фотокаталітичні, здатні розкладати органічні забруднення. Особливу увагу заслуговують метаматеріали з негативним коефіцієнтом Пуассона, лабораторні випробування яких демонструють повну відсутність колій після 2 мільйонів циклів навантаження.

Технологічний аспект дослідження охопив впровадження систем постійного моніторингу напружено-деформованого стану з використанням інтелектуальних геосинтетичних матеріалів із вбудованими оптоволоконними датчиками, що забезпечують точність вимірювань до 0,01%. Розроблені предиктивні моделі на основі штучного інтелекту, які аналізують понад 100 взаємопов'язаних параметрів, дозволяють прогнозувати розвиток колійності з точністю до 91%. Екологічна складова реалізована через технології холодного рециклінгу, використання промислових відходів та вбудовані відновлювані джерела енергії, що комплексно знижують негативний вплив дорожньої інфраструктури на навколишнє середовище.

Таким чином, результати дослідження підтверджують, що підвищення стійкості дорожніх покриттів до колійності досягається шляхом інтеграції новітніх матеріалів із заданими властивостями, передових технологій будівництва на основі прецизійного контролю, а також комплексного системного підходу, що враховує всю сукупність сучасних факторів впливу на всіх етапах життєвого циклу дорожнього одягу.



Рис. 1. Результати аналізу колійності на асфальтобетонному покритті нежорсткого дорожнього одягу

. . . . . .

Висновки

Проведений аналіз показує, що ефективне запобігання колійності вимагає комплексного підходу із застосуванням передових матеріалів, дотримання технологій будівництва та впровадження в

експлуатацію, відслідковування стану дорожнього покриття в процесі експлуатації. Поєднання цих заходів дозволяє збільшити довговічність дорожнього покриття та зменшити витрати на його утримання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Гаркуша М. В. Сучасні аспекти підвищення коліестійкості нежорсткого дорожнього одягу / Мозговий В. В., Онищенко А. М., Гаркуша М. В., Аксьонов С. Ю. // Автошляховик України. – Київ – 2012 - № 5 – С. 25-30..

2. ДСТУ Б В.2.7–127:2006. Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови. – 26 с.

Колачинський Юрій Миколайович — студент групи АДВ-23б, факультет будівництва цивільної, екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: kmyurii7@gmail.com

Попович Микола Миколайович – к.т.н., доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: popovychnick@gmail.com

Kolachynskyi Yurii M. — student of group ADB-23b, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: kmyurii7@gmail.com.

Mykola Popovych M. – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Construction, Urban Economy and Architecture, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: popovychnick@gmail.com

УДК 378:004.8:37.015.3

В. В. Мартиненко

ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація.

У статті проаналізовано проблеми та перспективи використання генеративного штучного інтелекту у процесі формування критичного мислення у здобувачів вищої освіти.

Окрему увагу приділено ризикам, пов'язаним із використанням генеративного ШІ в освітньому середовищі.

Ключові слова: штучний інтелект, критичне мислення, освіта.

Abstract.

The article analyzes the problems and prospects of using generative artificial intelligence in the process of forming critical thinking in higher education students.

Special attention is paid to the risks associated with the use of generative AI in the educational environment.

Keywords: artificial intelligence, critical thinking, education.

Вступ. Постановка задачі

Стрімкий розвиток цифрових технологій докорінно змінює уявлення про майбутню освіту, відкриваючи нові можливості для підвищення якості навчального процесу, індивідуалізації підходів, розбудови освітньої інфраструктури й управління закладами освіти. Особливих масштабів ці зміни набувають із впровадженням штучного інтелекту (ШІ), який перестає бути лише інструментом автоматизації та дедалі частіше позиціонується як рушій формування нової освітньої культури, орієнтованої на компетентнісний підхід, розвиток гнучких індивідуальних траєкторій та підвищення конкурентоспроможності випускників [1].

Актуальність теми випливає з двох чинників: по-перше, швидке поширення доступних генеративних інструментів (чат-боти, автогенератори завдань), які вже використовуються в навчальних практиках; по-друге, потреба освіти формувати у студентів здатність критично оцінювати автоматично згенерований контент, виявляти помилки, упередження та логічні неточності. Українські дослідження також підкреслюють необхідність адаптації методик для специфіки національної освіти та підготовки майбутніх учителів [2].

Актуальність роботи полягає в тому, що у сучасному освітньому середовищі спостерігається стрімке впровадження цифрових технологій, серед яких особливе місце займає штучний інтелект (ШІ). Його інтеграція в педагогічну практику змінює традиційні підходи до навчання, відкриваючи нові можливості для персоналізації освітнього процесу, автоматизації рутинних завдань та розвитку когнітивних навичок студентів. Зростання кількості наукових досліджень, присвячених ШІ в освіті, свідчить про актуальність цієї теми та її стратегічне значення для майбутнього педагогіки. Особливо важливим є потенціал ШІ у формуванні критичного мислення – ключової компетентності XXI століття, що потребує нових методичних підходів і технологічної підтримки.

Метою даної роботи є аналіз напрямів використання штучного інтелекту в сучасній педагогіці, дослідження його навчальних функцій, можливостей взаємодії науковців з інтелектуальними системами, а також виявлення способів застосування ШІ для формування завдань, що сприяють розвитку критичного мислення студентів.

Запровадження ШІ супроводжується як схвальними відгуками із боку інноваторів, які просувають його потенціал персоналізованого навчання та підвищення ефективності освітнього процесу, так і численними застереженнями щодо етики, академічної доброчесності та збереження когнітивних навичок студентів тому потрібно проаналізувати сучасні наукові дослідження щодо застосування ШІ в освітньому процесі та визначити можливі напрямки розвитку та впровадження генеративного штучного інтелекту в освітню програму.

Результат дослідження

У цьому дослідженні здійснено розгорнутий аналіз сучасних наукових публікацій, рекомендацій міжнародних і національних експертів, а також практичних кейсів для окреслення напрямів, функцій, ризиків, взаємодії науковців і методик організації навчання з опорою на інтелектуальні системи. Особливу увагу приділено способам формування критичного мислення здобувачів освіти, використанню генеративного ШІ й міждисциплінарному досвіду впровадження таких технологій у шкільному та університетському секторі.

У реаліях України ШІ вже використовують у низці освітніх ініціатив – від масових онлайн-курсів і тренажерів для підготовки педагогів до створення навчальних програм з генеративним ШІ та адаптивними системами підготовки студентів до роботи на ринку цифрової економіки. Усеукраїнські оритування доводять зростання позитивного ставлення як серед вчителів, так і серед учнів, що цікавляться використанням ШІ для навчання, готують домашні завдання, презентують самостійні дослідницькі роботи та проходять курси з розвитку цифрової грамотності

Системний аналіз сучасних наукових і прикладних досліджень доводить, що впровадження штучного інтелекту в освіту, у тому числі генеративного, адаптивних систем й інтелектуальних репетиторів, має значний потенціал для персоналізації й автоматизації освітнього процесу, розвитку когнітивних навичок, зокрема критичного мислення. Експериментальні дослідження засвідчують покращення академічної успішності, підвищення мотивації та залученості студентів до навчання, а також стимуляцію самостійного аналізу, рефлексії та творчості, за умови правильного педагогічного дизайну.

Водночас зростають і ризики – надмірної залежності від технологій, ослаблення глибокого мислення, поширення академічної недоброчесності, некритичної довіри до автоматизованих рекомендацій. Сучасна освітня політика й педагогічна наука потребують формування етичних стандартів, навчальних програм для підготовки цифрово грамотних і відповідальних педагогів та здобувачів, а також розвитку нормативної бази й прозорої регуляції використання ШІ в освітній сфері. Формування критичного мислення має залишатися центральним орієнтиром педагогічної практики за участі ШІ, а інтеграція інтелектуальних систем має підпорядковуватися не лише інноваціям, а й принципам гуманізму, справедливості та розвитку особистості.

Висновки

Інструменти ШІ мають значний потенціал для підтримки розвитку критичного мислення, якщо їх застосовують у цілеспрямованих сценаріях, що включають рефлексію та аналіз джерел [3].

Українські дослідження підтверджують ефективність застосування ШІ в предметних курсах (математика, переклад, іноземні мови).

Основні ризики це помилкова або упереджена інформація від моделей і можливість «пасивного споживання» відповідей без критичного аналізу; для зменшення ризиків необхідні завдання на фактчекінг і інструктажі з етики [6].

Подальші дослідження мають зосередитися на перевірених експериментальних дизайнах (квазіексперименти, випадкові контрольовані дослідження) та розробці методик оцінювання якості критичного мислення у контексті використання ШІ [3].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Chaparro-Banegas N. Challenging critical thinking in education: new paradigms of artificial intelligence [Електронний ресурс]. – 2024. – Режим доступу: ResearchGate. – URL (PDF). ResearchGate
2. Симонова І.В. Використання штучного інтелекту в освіті [Електронний ресурс]. – 2025. – Репозиторій VNMU – PDF. dspace.vnmu.edu.ua
3. Critical Thinking in the Age of AI: A Systematic Review of AI's Effects on Higher Education [Електронний ресурс]. – 2025. – ResearchGate. – Режим доступу: PDF. ResearchGate
4. The Use of AI in Improving Student's Critical Thinking Skills [Електронний ресурс]. – 2024. – ResearchGate. – URL (PDF). ResearchGate
5. Ленчук І.Г. Технології штучного інтелекту для ... (огляд / методичні підходи) [Електронний ресурс]. – 2025. – Eprints Zakarpattia Univ. – PDF. eprints.zu.edu.ua

6. Жила Г.В. Штучний інтелект і освіта: нові виклики [Електронний ресурс]. – 2025. – Репозиторій HNEU – PDF. repository.hneu.edu.ua

Мартиненко Віталій Вікторович, студент кафедри теплоенергетики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, е – mail: vitaliymartynenko2004@gmail.com

Науковий керівник: **Залюбівська Оксана Броніславівна** – кандидат педагогічних наук, доцент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: o.zaliubivska@vntu.edu.ua.

Martynenko Vitalii Viktorovych, student of the Department of Heat and Power Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vitaliymartynenko2004@gmail.com

Scientific advisor: **Zalyubivska Oksana Bronislavivna** – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: o.zaliubivska@vntu.edu.ua.

УДК 323

А. Д. Масалаб
О. Д. Панкевич

ВПЛИВ ТРУБОПРОВІДНИХ СИСТЕМ НА ПРОСТОРОВО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ

Вінницький національний технічний університет

Анотація *Проектування громадських будівель вимагає ефективної інтеграції трубопровідних систем в архітектурний об'єм. Дослідження аналізує просторовий конфлікт, відомий як "сендвіч-об'єм", де інженерні системи конкурують за обмежений міжповерховий простір. Визначено, що традиційний підхід призводить до неефективності, тоді як нове, інтегроване рішення забезпечує мінімізацію висоти поверху. Проведено систематизацію впливу нормативно-правової бази України на просторово-планувальні рішення. Доведено, що BIM-технології, зокрема функція виявлення колізій, є необхідним інструментом для координації, що забезпечує значну економію простору та зниження витрат на будівництво до 20%.*

Ключові слова: трубопровідні системи, громадські будівлі, просторово-планувальні рішення, BIM-технології, інтеграція.

Abstract *The design of public buildings requires the effective integration of piping systems (PSS) into the architectural volume. The study analyzes the spatial conflict known as the "sandwich volume", where engineering systems compete for limited inter-storey space. It is determined that the traditional approach leads to inefficiency, while the new, integrated solution ensures the minimization of floor height. The impact of the regulatory framework of Ukraine on spatial planning decisions is systematized. It is proven that BIM technologies, in particular the clash detection function, are an essential tool for coordination, providing significant space savings and reducing construction costs by up to 20%.*

Keywords: piping systems, public buildings, spatial planning solutions, BIM technologies, integration.

Вступ

Проектування громадських будівель вимагає ретельного балансу між архітектурним задумом, функціональною ефективністю та забезпеченням необхідних інженерних систем. Трубопровідні системи є однією з найбільш просторово-вимогливих складових інженерного обладнання, які суттєво впливають на об'ємно-планувальні рішення на всіх етапах проектування.

До внутрішніх трубопровідних систем належать системи холодного та гарячого водопостачання, каналізації, опалення, пожежогасіння, а також спеціалізовані лінії. Їхня складність та щільність визначається функцією зони основної забудови громадського центру. Прийнята конструктивна система та об'ємно-планувальний модуль (крок, прогін, висота) є первинною архітектурною основою будівлі. Якщо трубопровідні системи не інтегруються у цей об'ємно-планувальний модуль ефективно, вони змушують коригувати цей модуль або збільшувати загальні об'єми будівлі. Успішне проектування вимагає, щоб інженерні системи, матеріали та продукти були інтегровані для створення уніфікованого цілого, яке досягає бажаної функціональної мети.

Метою дослідження є аналіз впливу трубопровідних систем на просторово-планувальні рішення громадських будівель в умовах української нормативно-правової бази та обґрунтування застосування BIM-технологій для подолання просторових конфліктів.

Результати дослідження

Огляд наукових публікацій за цією темою свідчить про те, що проблема розміщення інженерних систем у міжповерховому просторі є однією з ключових при проектуванні високих будівель. Із зарубіжних досліджень відзначимо, що інтеграція та координація (Mechanical, Electrical and Plumbing) MEP-систем у складних об'єктах (наприклад, медичних чи високих будівлях) вимагає спеціальних методів віртуального проєктування та узгодження даних для уникнення просторових конфліктів між

системами та конструкціями, що традиційно є трудомістким та витратним процесом. Ця проблема добре проілюстрована у класичному дослідженні «Challenges and benefits of implementing virtual design and construction technologies for coordination of MEP systems» (Khanzode, Fischer & Reed)[19], де показано, що застосування BIM-технологій для MEP-координації дозволяє значно підвищити ефективність та зменшити конфлікти в проєктних даних.

В професійній літературі також виділяється поняття міжповерхового простору — спеціального технічного простору між рівнями будівлі, призначеного для розміщення інженерних систем і доступу до них для обслуговування і модифікацій без порушення основних приміщень — "сендвіч-об'єму".

В українському контексті низка робіт підтверджує, що BIM-технології відіграють важливу роль у вирішенні проблем просторової координації інженерних мереж. Наприклад, стаття Кравченка та співавт. «BIM-технології в проєктуванні інженерних мереж»[20] підкреслює, що використання BIM дозволяє уніфікувати дані, зменшити розбіжності у трактуванні проєктних рішень і сприяти кращій координації просторового розміщення інженерних систем.

Загальний висновок сучасної наукової літератури полягає в тому, що інтегроване проєктування з використанням BIM підходів є ефективним засобом для оптимізації розміщення інженерних систем у міжповерхових просторах і для запобігання «конкуренції» за обмежений об'єм між конструктивними елементами, що традиційно призводить до збільшення висоти поверхів і витрат проєкту.

Традиційний підхід до проектування часто слідує принципу що передбачає послідовне виділення незалежного об'єму для кожної системи (спочатку для балки, потім для повітроводу, потім для труб), що є неефективним і призводить до надмірного збільшення вертикального розміру "сендвіч-об'єму".

Проблема вирішується за допомогою інтегрованого рішення, яке передбачає розгляд характеристик кожного компонента та пошук можливостей для виконання подвійних функцій або для спільного використання об'єму. Наприклад, це може включати використання отворів у конструктивних балках для пропуску магістральних трубопроводів. Неінтегроване проектування також впливає на естетику, вимагаючи приховування громіздких елементів за стелями та у вертикальних коробах, порушуючи композицію фасадів. Крім того, для обслуговування трубопровідних систем необхідні ревізійні люки та забезпечення доступу до арматури. Міжнародні стандарти такі як ISO 14726, регламентують використання кольорового кодування для ідентифікації вмісту трубопровідних систем (чорний для стічних вод, синій для прісної води, червоний для пожежогасіння), що також впливає на дизайн технічних приміщень.

Просторові рішення для трубопровідних систем в Україні суворо регулюються Державними будівельними нормами (ДБН)

- **Базове регулювання:** Основним документом є ДБН В.2.2-9:2018[1] «Громадські будинки та споруди. Основні положення», який містить розділ 5 «Об'ємно-планувальні рішення», що встановлює загальні вимоги до висоти приміщень та функціонального зонування.
- **Водопостачання та каналізація:** ДБН В.2.5-64:2012[3] регламентує внутрішній водопровід та каналізацію. Критичним обмеженням для каналізаційних систем є необхідність дотримання мінімальних ухилів, що накладає жорсткі вимоги на горизонтальне трасування та мінімальну висоту "сендвіч-об'єму".
- **Опалення, вентиляція та кондиціонування:** ДБН В.2.5-67:2013[4] регулює системи опалення, вентиляції та кондиціонування, які є найбільш об'ємними споживачами простору. Вимоги до енергоефективності, включаючи системи вентиляції з повернення теплової енергії з відпрацьованого, теплого повітря, що виходить з приміщення, для підігріву свіжого, холодного повітря, що надходить, без їхнього змішування, що значно зменшує витрати на опалення та забезпечує енергоефективність, призводять до збільшення габаритів обладнання та необхідності більших венткамер. Також додатковий простір потрібен для шумоглушників, згідно з вимогами захисту від шуму та вібрації.
- **Спеціалізовані трубопровідні системи :** ДБН В.2.5-20:2018[2] «Газопостачання» диктує жорсткі вимоги до безпечних відстаней та прокладання газопроводів, часто вимагаючи ізольованих шахт. Крім того, вимоги протипожежної безпеки (ДБН В.2.5-67:2013[4]) ускладнюють інтеграцію, вимагаючи теплової ізоляції з негорючих матеріалів.

Розміщення ключових інженерних вузлів, таких як насосні водопостачання та електрощитові, типово передбачається у підвальних поверхах. Нормативно визначено, що ці технічні приміщення повинні бути функціонально відокремлені від громадських чи житлових частин будівель і мати окремі входи, які ведуть безпосередньо назовні. Це вимога безпеки та операційної доступності, що впливає на планування фасаду та прилеглої території.

Проектування підвальних приміщень для прокладання інженерних мереж обмежено мінімально допустимою висотою 2.2 м. Ця висота є критичним мінімумом. Для розміщення магістральних трубопроводів великих діаметрів, які часто прокладаються у підвалах, цей мінімум може стати причиною серйозних експлуатаційних труднощів. Якщо у підвальному приміщенні висотою 2.2 м прокладаються великі колектори каналізації, трубопроводи опалення та водопостачання, ізоляція та опорні конструкції займають значну частину вертикального простору. Недостатній простір між підвішеними комунікаціями та підлогою ускладнює профілактичне обслуговування, ремонт та заміну обладнання, що може підвищити експлуатаційні витрати. Таким чином, для забезпечення ефективного обслуговування інженери часто змушені пропонувати збільшення висоти підвальних технічних приміщень до 2.5–3.0 м, незважаючи на нормативний мінімум, що, своєю чергою, збільшує вартість нульового циклу будівництва

Технології оптимізації та інтегроване трасування трубопровідних систем

Для подолання просторового конфлікту впровадження BIM-технологій в рамках програмних забезпечень Autodesk Revit, ArchiCAD, Allplan, AutoCAD Architectur стало необхідною умовою для швидкого та ефективного будівництва.

- BIM забезпечує моделювання трубопровідних систем, що ідеально підходить для точного розміщення об’єктів, економії простору та управління об'єктом. Найважливішою функцією є виявлення недоліків або порушень необхідного об’єму для обслуговування на ранніх стадіях проектування, що забезпечує економію до 20% від вартості контракту.
- **Модульна архітектура:** Модульне будівництво передбачає префабрикацію інженерних блоків, наприклад, для санвузлів. Це вимагає адаптації архітектурного планування під стандартизовані розміри та точки підключення трубопровідних систем, що зменшує просторову невизначеність.
- **Оптимізоване трасування:** Це включає пропуск труб через отвори в конструктивних балках та планування спільних технічних коридорів, які дозволяють забезпечити зручність обслуговування та мінімізувати необхідність індивідуальних коробів у громадських зонах.

Висновки

Технологія інформаційного моделювання будівель є необхідною умовою для забезпечення одночасної відповідності жорстким вимогам щодо пожежної безпеки, енергоефективності, шумозахисту та досягнення високої архітектурної якості. Завдяки BIM-координації та виявленню недоліків мінімізуються втрати простору; Інтеграція повинна починатися з конструктивного модуля: Ефективна інтеграція трубопровідних систем вимагає, щоб інженерні системи не адаптувалися до архітектури, а були включені у визначення об'ємно-планувального модуля будівлі на найперших етапах. Паралельний, інтегрований підхід забезпечує оптимальне використання міжповерхового простору, що є критичним для економічної доцільності громадських будівель.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ДБН В.2.2-9:2018. Громадські будинки та споруди. Основні положення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-405
2. ДБН В.2.5-20:2018. Газопостачання. Інженерне обладнання будинків і споруд [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-360
3. ДБН В.2.5-64:2012. Внутрішній водопровід та каналізація. Частина 1. Проектування. Частина 2. Будівництво.
4. ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування.
5. ДБН В.2.2-28:2010. Будинки адміністративного та побутового призначення. (Розділ 5: Об'ємно-планувальні рішення).
6. ISO 14726. Ships and marine technology – Identification colours for piping systems in accordance with their contents.
7. ISO 10508. Plastics piping systems for hot and cold water installations – Guidance for classification and design.
8. BS EN 1991 (Eurocode 1): Actions on structures (Загальні принципи забезпечення надійності).
9. Uniform Plumbing Code (UPC) and International Plumbing Code (IPC) (методи розрахунку водопостачання)
10. Integrated Building Systems / Building Systems Integration [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://research.design.ncsu.edu/building-systems-integration/building-systems-integration/
11. Технічний посібник з проектування PEX-систем (для порівняння просторових вимог) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.huduser.gov/portal/publications/pex_design_guide.pdf
12. How BIM Enhances Plumbing Design, Coordination and Maintenance. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=YeJkcIjvtMk
13. BIM Clash Detection in BIM. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://revizto.com/en/clash-detection-in-bim/
14. Взаємозв'язок інженерних систем та архітектури громадських будівель. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://repository.lnup.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1188/1/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_mag.pdf
15. BIM-технології – інструмент будівельників. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pgasa.dp.ua/news/bim-tehnologiyi-instrument-budivelnykiv/
16. Сценографія та інтеграція інженерії в театральному мистецтві. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ic.ac.kharkov.ua/nauk_rob/nauk_vid/rio_old_2017/ku/kultura38/19.pdf
17. Modular construction. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.artekta.com/modular
18. Modular architecture: efficient solutions for the urban future. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.artchitectours.com/modular-architecture-efficient-solutions/#:~:text=Modular%20architecture%20is%20based%20on,in%20parallel%20with%20foundation%20works.
19. Khanzode A., Fischer M., Reed D. Challenges and benefits of implementing virtual design and construction technologies for coordination of mechanical, electrical, and plumbing systems on large healthcare project // *Journal of Information Technology in Construction (ITcon).* — 2008. — Vol. 13. — P. 324–342. — URL: https://www.researchgate.net/publication/266496747 (дата звернення: 15.12.2025).
20. Кравченко О. В., Сидоренко І. М., Литвиненко О. С. BIM-технології в проєктуванні інженерних мереж // *Науковий вісник будівництва та архітектури.* — 2022. — № 3. — С. 45–52. — URL: https://wateruse.org.ua/article/view/277582 (дата звернення: 15.12.2025).

Масалаб Ангеліна Дмитрівна — студентка групи 1Б-22б, факультету будівництва, цивільної та екологічної інженерії, email: masalabangelina@mail.com
Панкевич Ольга Дмитрівна – к.т.н,, доцент кафедри інженерних систем у будівництві, Вінницький національний технічний університет, e-mail: pankevich@vntu.edu.ua

Masalab Angelina — student of group 1B-22b, Faculty of Construction, Civil and Environmental Engineering, e-mail: masalabangelina@mail.com
***Pankevych Olga* —** Cand. Sc.(Eng.), Ass. Prof. of the Department of Engineering Systems in Construction. Vinnytsia National Technical University e-mail: pankevich@vntu.edu.ua

УДК 658.382.3

Кобилянська І.М.
Колачинський Ю.М.
Кукленко А.Б.
Гуменчук А.Є.

ОХОРОНА ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ

Вінницький національний технічний університет;

Анотація *Проаналізовано основні небезпеки та ризики, пов'язані з експлуатацією вантажопідіймальних механізмів на будівельних майданчиках. Запропоновано комплексний підхід до забезпечення безпеки праці, що включає суворі організаційні заходи, дотримання технічних вимог до стану обладнання, безпечні методи робіт та постійний навчальний процес для персоналу.*
Ключові слова: охорона праці; вантажопідіймальні; механізми; будівництво;стропальник; крановик; техніка безпеки.

Abstract *The article analyzes the main hazards and risks associated with the operation of lifting mechanisms at construction sites. A comprehensive approach to ensuring labor safety is proposed, which includes strict organizational measures, compliance with technical requirements for equipment condition, safe work methods and constant training for personnel.*
Keywords: labor protection; lifting mechanisms; construction; slinger; crane operator; safety rules.

Вступ

Експлуатація вантажопідіймальних механізмів (ВПМ) – невід'ємна частина сучасного будівництва, що значно підвищує його ефективність. Однак цей процес супроводжується підвищеною небезпекою та є однією з основних причин важких та смертельних нещасних випадків на будмайданчиках. Основними факторами ризику є падіння вантажів, обвалення конструкцій, контакт з електромережами та технічні несправності обладнання. Метою даної тези є систематизація основних заходів та вимог щодо забезпечення безпеки праці під час роботи з ВПМ на всіх етапах – від організаційної підготовки до безпосереднього виконання робіт.

Результати дослідження

Проведене дослідження дозволило комплексно проаналізувати проблему забезпечення безпеки під час експлуатації вантажопідіймальних механізмів на сучасних будівельних майданчиках. Отримані результати свідчать про необхідність створення цілісної системи організації та контролю, спрямованої на усунення або мінімізацію впливу небезпечних факторів. Детальний аналіз дозволив виділити чотири взаємопов'язані ключові складові цієї системи, кожна з яких потребує ретельного розгляду та впровадження у практику будівельного виробництва.

Організаційно-управлінські аспекти безпеки становлять основу ефективної системи охорони праці. Дослідження виявило, що найбільш критичними елементами є: суворий відбір та підготовка персоналу, що передбачає повний цикл навчання крановиків і стропальників з подальшою атестацією та видачею офіційних посвідчень; щоденне комплексне обстеження технічного стану ВПМ з обов'язковою фіксацією результатів у спеціальних журналах; розробка детальної проектної документації на виконання робіт з урахуванням специфіки кожного об'єкта; призначення відповідальних керівників для координації дій при застосуванні кількох механізмів. Особливу увагу слід приділяти вдосконаленню системи сигналізації, де пріоритет має віддаватися стандартизованій ручній сигналізації як найбільш надійному та універсальному засобу комунікації. Важливим

аспектом є організація регулярних позапланових інструктажів при зміні технологічних процесів або виявленні типових порушень.

Технічні вимоги та експлуатаційні характеристики утворюють другий критично важливий рівень системи безпеки. Аналіз показав необхідність суворого дотримання вимог щодо обов'язкової реєстрації та періодичного технічного огляду всіх ВПМ відповідними органами. Конструкція механізмів має бути обладнана комплексом надійних пристроїв безпеки, включаючи сучасні системи обмеження вантажопідйомності з електронним контролем, точні обмежувачі висоти підйому гака, ефективні обмежувачі ходу для механізмів пересування. Особливо ретельного контролю вимагають стан основних елементів: сталевих канатів (перевірка на відсутність обривів дротів, деформацій, надмірного зносу), гакових вузлів (діагностика тріщин і деформацій), систем електроживлення (наявність надійного заземлення та захисту від вологи). Для різних типів кранів існують специфічні вимоги: для стрілових - наявність точних важелів і обмежувачів, для баштових - якісне кріплення рейкових шляхів і кінцевих упорів.

Технологія безпечного виконання робіт потребує ретельного нормування та постійного контролю. Дослідження виявило необхідність суворого дотримання послідовності операцій: попередній контроль маси вантажу та відповідності вантажопідйомності, обов'язковий пробний підйом на 200-300 мм для перевірки стабільності вантажу та ефективності гальмівних систем, забезпечення безпечної траєкторії руху з мінімальною відстанню до перешкод не менше 1 метра. Категорично забороняється перебування людей у робочій зоні під час підйомних операцій, підйом небезпечних вантажів (завалених, приморожених), а також залишення вантажу у піднятому стані. Особливі вимоги висуваються до роботи в умовах недостатньої видимості (нормативне освітлення майданчика) та при несприятливих погодних умовах (обмеження роботи при сильному вітрі). Технологічний процес повинен включати чіткі процедури змінності операторів для запобігання втоми.

Організація будівельного майданчика як просторового середовища функціонування ВПМ вимагає комплексного підходу. Дослідження підтвердили необхідність чіткого зонування території з виділенням місць роботи кранів, небезпечних зон переміщення вантажів, майданчиків для зберігання матеріалів. Критично важливим є забезпечення безпеки робіт поблизу електромереж (відключення або встановлення захисних пристроїв). Якісна підготовка робочих зон (вирівнювання, ущільнення шляхів пересування) для кранів на автомобільному та залізничному ходу значно знижує ризики аварій. Дотримання чистоти та порядку на майданчику, своєчасне прибирання зайвих предметів запобігає падінням і травмам.

Психофізіологічні фактори визначені як важливий компонент системи безпеки. Дані свідчать, що значна частина аварій пов'язана зі зниженням уваги через втому, порушення режиму праці та відпочинку, стресові стани персоналу. Раціональні графіки роботи з дотриманням норм тривалості, регулярні медичні огляди для виявлення ознак втоми, створення сприятливого психологічного клімату - всі ці заходи сприяють підвищенню уваги та відповідальності операторів.

Сучасні системи моніторингу та контролю продемонстрували високу ефективність у підвищенні рівня безпеки. Впровадження відеоспостереження, електронних датчиків контролю навантаження, систем автоматичного запобігання перевантаженню дозволяє отримувати оперативну інформацію про стан обладнання та дотримання правил безпеки. Інтеграція цих систем у єдиний центр контролю забезпечує своєчасне реагування на потенційні небезпеки.

Висновки

Таким чином, забезпечення охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних механізмів є комплексною задачею, яка вимагає неухильного дотримання організаційних, технічних та експлуатаційних вимог. Ефективність цієї системи залежить від взаємодії всіх її ланок: від адміністрації підприємства, яка створює необхідні умови та забезпечує належний нагляд, до безпосередніх виконавців – крановиків та стропальників, які повинні володіти високою кваліфікацією та дотримуватися правил безпеки. Постійний контроль технічного стану обладнання, регулярне навчання та інструктажі персоналу, а також чітка організація виробничого процесу є запорукою запобігання аварій та травматизму. Для майбутнього фахівця-будівельника глибоке розуміння цих принципів є не лише формальною вимогою, але й професійним обов'язком, спрямованим на збереження здоров'я та життя людей на будівельному майданчику.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Державні нормативні акти з охорони праці (ДНАОП). – К., 2023.
2. Правила безпеки при експлуатації вантажопідіймальних кранів. Затв. наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.10.2018 № 102.
3. ДБН А.3.2-2:2014. Система стандартів безпеки праці. Організація будівельного виробництва. Загальні вимоги безпеки. – К.: Мінрегіонбуд України, 2014. – 87 с.
4. ДСТУ Б В.2.2-1:2009. Вантажопідйомні крани. Загальні вимоги безпеки. – К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 45 с.
5. Кравченко О.М., Сидоренко В.П. Охорона праці в будівництві: навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2019. – 328 с.
6. Мельник П.С., Бойко М.В. Безпека виконання робіт вантажопідіймальними машинами на будівництві // Науковий вісник будівництва. – 2021. – № 3(97). – С. 112-118.
7. Петренко В.Г., Шевченко Л.О. Удосконалення системи управління охороною праці при експлуатації будівельної техніки // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2020. – № 78. – С. 156-162.

Кобилянська Ірина Миколаївна — к. пед. н, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: irishakobilanska@gmail.com.

Колачинський Юрій Миколайович — студент групи АДВ-23б, факультету будівництва цивільної, екологічної інженерії, e-mail: kmyurii7@gmail.com

Гуменчук Анастасія Євгеніївна — студент групи СМ-23б факультету будівництва, цивільної та екологічної інженерії e-mail: flora.butterfly68954@gmail.com

Кукленко Аліна Богданівна — студент групи 1Б-23б, факультет будівництва цивільної та екологічної інже нерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: kuklenkoalina6@gmail.com.

Iryna M. Kobylyanska — Candidate of Sc. (Pedagogical), Associated Professor, Associated Professor of the Chair Security of Life and Safety Pedagogic, Vinnitsa National Technical University, Vinnytsia, e-mail: irishakobilanska@gmail.com

Kolachynskyi Yurii M. — student of group ADB-23b, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: kmyurii7@gmail.com.

Humenchuk Anastasiia E. — student of group SM-23b, Faculty of Civil and Environmental Engineering, e-mail: flora.butterfly68954@gmail.com

Kuklenko Alina B. — student of group 1B-23b, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kuklenkoalina6@gmail.com.

УДК 624.15

А. Б. Кукленко
Ю.М. Колачинський
Н.В. Блащук

ВИКОРИСТАННЯ ГРУНТОЦЕМЕНТУ В ГЕОТЕХНІЦІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проаналізовано сучасні методи та області використання грунтоцементу в геотехнічному будівництві. Охарактеризовано основні технології влаштування грунтоцементних елементів: бурозмішувальний метод, струменеву цементацію, струменево-змішувальну цементацію, різально-змішувальний метод та об'ємне закріплення. Запропоновано підхід до раціонального вибору вмісту цементу в залежності від конструктивного призначення грунтоцементу – від жорстких елементів фундаменту до деформованих штучних основ.

Ключові слова: грунтоцемент, об'ємне закріплення грунтів, бурозмішувальний метод, струменева цементація, штучна основа, деформованість.

Abstract

The article analyzes modern methods and areas of using soil-cement in geotechnical construction. The main technologies for the installation of soil-cement elements are characterized: deep soil mixing, jet grouting, jet-mixing technology, cutter soil mixing, and mass stabilization. An approach to the rational selection of cement content depending on the structural purpose of soil-cement is proposed – from rigid foundation elements to deformable artificial footings.

Keywords: soil-cement, mass soil stabilization, deep soil mixing, jet grouting, artificial footing, deformability.

Вступ

Територія України характеризується складними інженерно-геологічними умовами, зокрема поширенням слабких, структурно-нестійких грунтів, таких как лесові просадкові суглинки та супіски, насипні, заторфовані ґрунти та плывуни. Це значно ускладнює та збільшує вартість будівництва через необхідність спеціальних заходів щодо підготовки основ та влаштування фундаментів. Традиційні методи хімічного закріплення (смолизація, бітумізація, силікатизація) є агресивними до навколишнього середовища, тоді як використання цементу для стабілізації місцевих ґрунтів є більш екологічно прийнятним та економічно доцільним.

Грунтоцемент – композитний матеріал, отриманий шляхом змішування місцевого ґрунту з цементом, вапном, гіпсом, шлаками або іншими в'яжучими, часто з додаванням модифікуючих добавок. Він знайшов широке застосування в геотехніці для вирішення різноманітних завдань: від влаштування фундаментів та штучних основ до протифільтраційних завіс та підпірних конструкцій.

Метою даної роботи є систематизація знань щодо сучасних методів використання грунтоцементу в геотехніці, аналіз його властивостей залежно від вмісту цементу та обґрунтування раціональних областей його застосування.

Результати дослідження

Проведений комплексний аналіз сучасних наукових публікацій, нормативно-технічної документації та практичного досвіду будівництва дозволив виявити надзвичайно широкий і диференційований спектр застосування грунтоцементу в геотехнічній практиці. Ця універсальність обумовлена поєднанням технологічної гнучкості матеріалу, його економічної доцільності та екологічної прийнятності в порівнянні з традиційними методами фундаментування. Важливим аспектом є можливість використання місцевих ґрунтів, що значно знижує транспортні витрати та негативний вплив на навколишнє середовище.

Основними та найбільш поширеними областями використання грунтоцементу сьогодні є: влаштування різноманітних типів фундаментів, серед яких особливої уваги заслуговують палі різного типу (набивні, бурозмішувальні), стрічкові фундаменти мілкого закладення для малоповерхових будівель та щілинні фундаменти, що дозволяють ефективно перерозподіляти навантаження; підсилення основи існуючих фундаментів за допомогою вертикальних, похилих або горизонтальних грунтоцементних елементів, що особливо актуально при реконструкції та надбудові споруд; влаштування складних огороджувальних конструкцій котлованів у вигляді стін із січних або дотичних паль; комплексне зміцнення зсувонебезпечних схилів та укосів; створення ефективних протифільтраційних завіс для гідротехнічних споруд; армування основи фундаментів з метою досягнення рівномірної стисливості та зменшення диференційних осідань; закріплення масиву ґрунту від розрідження при динамічних впливах; влаштування дорожнього полотна та залізничних насипів, а також корінне поліпшення будівельних властивостей торф'яних, лесових, насипних та інших слабких грунтів з модулем деформації $E < 5$ МПа. Особливу актуальність ці технології набувають в умовах щільної міської забудови, де традиційні методи фундаментування часто є технічно складними, економічно недоцільними або супроводжуються значними вібраційними та динамічними впливами на існуючі споруди.

Детальне дослідження дозволило системно класифікувати основні сучасні технології влаштування грунтоцементних елементів, кожна з яких має свої чіткі сфери застосування, технологічні особливості та обмеження. Бурозмішувальний метод, що полягає в механічному перемішуванні ґрунту на місці з цементним розчином за допомогою шнека, забезпечує значну економію в'яжучого та гарантує стабільний перетин елемента, проте має суттєві обмеження щодо застосування в щільних та ґравелистих ґрунтах, що вимагає використання спеціалізованого обладнання з великими обертовими моментами. Струменева цементація, що поділяється на три види: однокомпонентна (Jet 1), де розробка ґрунту здійснюється струменем цементного розчину високого тиску; двокомпонентна (Jet 2) з додатковим використанням стисненого повітря для збільшення діаметра елемента; та трикомпонентна (Jet 3) з роздільною подачею в'яжучого, води та повітря, є найбільш універсальним, але й найбільш матеріаломістким методом, що дозволяє працювати практично з будь-якими типами ґрунтів, включаючи важкопрохідні щільні глини та ґрунти з включеннями. Струменево-змішувальна цементація, комбінуючи механічне та гідравлічне розпушування ґрунту, забезпечує високу однорідність суміші та є проміжною ланкою між різними технологіями, дозволяючи досягати оптимального співвідношення між якістю суміші та витратами. Різально-змішувальний метод з використанням фрез є оптимальним для влаштування суцільних грунтоцементних панелей типу «стіна в ґрунті» та створення герметичних огороджень глибоких котлованів, що забезпечує високу просторову жорсткість конструкції. Відносно новою технологією є об'ємне закріплення (Mass Stabilization), при якому в'яжуче у вигляді сухого порошку вноситься в масив ґрунту з подальшим інтенсивним перемішуванням, що особливо ефективно для поліпшення властивостей великих об'ємів слабких ґрунтів на значних площах, наприклад, при будівництві промислових майданчиків, логістичних центрів або для стабілізації основань насипів транспортних магістралей.

Ключовим аспектом дослідження, що визначає економічну ефективність та технічну доцільність застосування грунтоцементу, є раціональний та науково обґрунтований підхід до вибору вмісту цементу, який безпосередньо визначає призначення матеріалу в конструкції та його експлуатаційні характеристики. Експериментальні дослідження та численні чисельні моделювання, проведені у програмних комплексах типу Plaxis, остаточно підтвердили, що при високому вмісті цементу грунтоцемент набуває властивостей жорсткого конструктивного матеріалу з високим модулем деформації та міцністю на стиск і може використовуватися як самостійний несний елемент фундаменту, що сприймає значні навантаження. При послідовному зниженні вмісту цементу деформованість матеріалу закономірно зростає, але одночасно спостерігається значне підвищення його тріщиностійкості, пластичності та здатності до перерозподілу локальних напружень, що є критично важливим для роботи основи в умовах неоднорідних ґрунтів. Такий модифікований грунтоцемент втрачає здатність виконувати роль несного елемента, але надзвичайно ефективно функціонує як штучна основа під фундаменти, забезпечуючи рівномірне перерозподілення навантажень на слабкий природний ґрунтовий масив, значне зменшення абсолютних та диференційних осідань, а також підвищення граничного тиску на основу. Таким чином, вибір оптимальної кількості цементу є складним багатокритеріальним оптимізаційним завданням, що залежить від конкретної геотехнічної задачі: створення жорсткого несного елемента, що працює на стиск та вигин, чи формування деформованої, але рівномірно стискуваної штучної основи, основним завданням якої є перерозподіл напружень. Використання су-

часного високопродуктивного обладнання дозволяє реалізувати найбільш складні та ефективні конструктивні рішення, зокрема, створювати основи з просторово-змінним пошаровим розподілом вмісту цементу для досягнення максимальної ефективності та ресурсозбереження. Цей підхід передбачає, що нижні шари основи, що сприймають більші навантаження та працюють в умовах обмеженої деформації, виконуються з підвищеним вмістом в'яжучого для забезпечення необхідної міцності, тоді як верхні шари, основним завданням яких є амортизація та рівномірний розподіл тиску, формуються зі зниженим вмістом цементу, що забезпечує суттєву економію матеріалів без шкоди для несної здатності та експлуатаційної надійності конструкції в цілому.

Застосування методів штучного покращення ґрунтів є ключовим для забезпечення надійної роботи фундаментів мілкого закладання в умовах слабких або неоднорідних основ. Механічні, колонні, ін'єкційні та хімічні методи дають змогу адаптувати інженерні рішення до конкретних геологічних умов. Використання сучасних технологій дозволяє суттєво підвищити несучу здатність ґрунтів, знизити осідання та забезпечити довговічність малоповерхових будівель. Найоптимальнішими для таких об'єктів є технології середньої складності — stone columns, DSM, віброущільнення — які забезпечують ефективність при порівняно низькій вартості.

Висновок

Грунтоцемент є ефективним та універсальним рішенням для геотехнічного будівництва, особливо на слабких ґрунтах. Його переваги включають використання місцевих матеріалів, економічність та екологічну безпеку.

Сучасні технології - бурозмішувальний метод, струменева цементація, різально-змішувальний метод та об'ємне закріплення - дозволяють оптимально вирішувати різноманітні інженерні завдання.

Ключовим аспектом є раціональний вибір вмісту цементу. Зменшення його кількості дозволяє створити деформовану, але тріщиностійку основу, здатну ефективно перерозподіляти навантаження. Це відкриває шляхи для економії ресурсів без шкоди для якості.

Перспективи розвитку пов'язані з удосконаленням методів моделювання та розробкою сучасних нормативних документів для оптимального використання потенціалу грунтоцементу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Зоценко М. Л. Ґрунтоцемент – конструктивний і гідроізоляційний матеріал при будівництві підземних споруд / М. Л. Зоценко // Будівельні конструкції. – Київ : ДП НДІБК, 2016. – Вип. 83, кн. 2. – С. 296–316.
2. Зоценко Н. Л. Контроль за якістю грунтоцементных елементів, які виготовлені за бурозмішувальною технологією / Н. Л. Зоценко, Р. В. Петраш, О. В. Петраш // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепропетровск : ПГАСА, 2010. – Вып. 56. – С. 188–193.
3. Новицький О. П. Методи закріплення грунтів цементом / О. П. Новицький // Вісник Донецької Національної Академії Будівництва і Архітектури. – Полтава : ДНАБіА, 2013. – Вип. 3(101). – С. 32–37.
4. Гріщенко Р. П., Маєвська І. В. Аналіз міцності ґрунтоцементу при частковій заміні грунту на золу винесення. / Енергоефективність в галузях економіки України. Міжнародна н/т конф. ВНТУ, Вінниця, 2019. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/egeu/egeu2019/paper/viewFile/8263/6946.
5. Блащук Н.В. Маєвська І. В. (2020) Використання золи винесення у складі ґрунтоцементу. https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/allfbtegp-2020/paper/download/9154/7828

Кукленко Аліна Богданівна — студент групи 1Б-23б, факультет будівництва цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: kuklenkoalina6@gmail.com.
Колачинський Юрій Миколайович — студент групи АДВ-23б, факультет будівництва цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: Kmyurii7@gmail.com
Блащук Наталя Вікторівна — канд. техн. наук, доцент кафедри будівництва,міського господарства та архітектури, Вінницький національний технічний університет, e-mail: blaschuk@vntu.edu.ua

Kuklenko Alina B. **—** student of group 1B-23b, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kuklenkoalina6@gmail.com.
Kolachynskyi Yurii M. **—** student of group ADV-23b, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kuklenkoalina6@gmail.com.
Natalia V. Blashchuk **—** Ph. D. (Eng.), Docent of Department of Industrial and Civil Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia., e-mail: blaschuk@vntu.edu.ua

УДК 378

К. М. Руднєва

НАУКА ЯК КАР'ЄРНИЙ ВИБІР ДЛЯ МОЛОДІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У цій доповіді досліджено чинники, що впливають на вибір наукової кар'єри молоддю в Україні, проаналізовано основні проблеми та бар'єри, наведено приклади існуючих практик підтримки молодих дослідників та запропоновано комплекс рекомендацій для університетів, державних органів і бізнесу з метою підвищення привабливості наукової діяльності серед студентів і молодих вчених.

Ключові слова: молодь, наука, кар'єра, фінансування, мобільність, університети.

Abstract

The report examines factors influencing youth career choice in science in Ukraine, analyzes main barriers (unstable funding, limited career opportunities, international mobility risks), presents examples of existing support practices for young researchers and proposes a set of recommendations for universities, government and industry to increase the attractiveness of scientific careers among students and early-career researchers.

Key words: youth, science, career, funding, mobility, universities.

Вступ

Наукова діяльність є одним із ключових джерел інноваційного розвитку суспільства та економіки. Для забезпечення сталого наукового прогресу необхідно, щоб молоде покоління розглядало науку як привабливий і реалістичний кар'єрний шлях. Водночас сучасні соціально-економічні виклики, зокрема наслідки війни, внутрішнє переміщення населення та зростання частки молоді, що не навчається і не працює, ускладнюють залучення молодих людей до наукової діяльності.

Основний текст

Частина молоді в Україні опинилася у вразливому становищі через економічні та соціальні потрясіння; показник молоді, яка не навчається і не працює залишається значущим фактором,що впливає на загальну мобільність та вибір професії.

Мотивація молоді до наукової кар'єри формується під впливом кількох груп факторів:

1. Інтелектуальний інтерес і допитливість: Багато студентів обирають науку через бажання розв'язувати складні проблеми та створювати нові знання.
2. Можливість впливу на суспільство: Наукові результати можуть мати практичне застосування, що мотивує молодь працювати над прикладними задачами.
3. Міжнародна співпраця та мобільність: Стажування закордоном, участь у міжнародних конференціях і проєктах розширюють професійні горизонти молодих дослідників.
4. Кар'єрні очікування та матеріальна мотивація: Очікування щодо стабільності доходу,соціального статусу та перспектив професійного росту істотно впливають на вибір кар'єри.

Мотивація молоді обирати науку спонукала Міністерство освіти і науки України до створення перспективний планів проєктів ради молодих учених [1].

Проблеми та виклики для молодих науковців є головним фактором вибору молоді не наукових професій:

1. Фінансування та ресурсна нестабільність─Молоді дослідники часто залежать від короткострокових грантів і проєктного фінансування, що ускладнює планування довгострокових досліджень і створення стабільної наукової кар'єри. Нестача стартових грантів, низький рівень стипендій та обмежені можливості для отримання обладнання знижують привабливість академічної траєкторії.
2. Обмежені кар'єрні траєкторії та працевлаштування ─Університети та науково-дослідні інститути пропонують обмежену кількість постійних наукових посад.Багато молодих вчених змушені поєднувати наукову роботу з викладацькою діяльністю або шукати роботу в приватному секторі, де

оплата праці часто вища, але завдання менш науково-дослідні.

3. Міжнародна мобільність─Стажування та обміни відкривають можливості для професійного зростання, але також створюють ризик постійної еміграції талановитих молодих дослідників. Політики повернення та програми «наукового повернення» покликані зменшити цей ризик, але їхня ефективність залежить від умов праці та фінансових стимулів у країні.

4. Інституційні бар'єри та відсутність менторства─Недостатній рівень наставництва, слабка культура наукового керівництва та відсутність структурованих програм розвитку кар'єри ускладнюють професійний ріст молодих дослідників. Відсутність доступу до мереж професійних контактів також обмежує можливості для співпраці та публікацій. Вирішити цю проблему можна за допомогою планів підтримки студентів:

5. Програми короткострокових грантів і стипендій для початкових етапів дослідницької діяльності (стартові гранти для аспірантів).

6. Університетські центри кар'єрного розвитку з менторськими програмами та тренінгами з наукової комунікації.

7. Партнерства з бізнесом для фінансування прикладних досліджень та оплачуваних стажувань.

8. Міжнародні обміни та стипендіальні програми, що дають доступ до сучасного обладнання та мереж співпраці [2,4].

Таблиця 1. Порівняльна характеристика основних бар'єрів для молодих науковців: [2,3]

Бар'єр	**Короткий опис**	**Наслідки**
Фінансування	Короткострокові гранти; низькі стипендії	Неможливість довгострокових досліджень
Працевлаштування	Обмежена кількість постійних посад	Витік у приватний сектор або закордон
Менторство	Відсутність структурованих програм	Повільний професійний розвиток
Мобільність	Стажування за кордоном без стимулів для повернення	Ризик недостатньої кількості молодих науковців для розвитку країни

Рекомендації та практичні кроки для університетів, держави та бізнесу [2,3,4]

1. Впровадити системні програми менторства–Кожен молодий дослідник має отримувати наставника з чітким планом розвитку на 2–3 роки.

2. Розвивати міждисциплінарні дослідницкі групи–Це підвищує шанси на залучення зовнішнього фінансування та створює сприятливе середовище для інновацій.

3. Інтегрувати навички підприємництва та наукової комунікації у навчальні програми - щоб підготувати молодь до співпраці з бізнесом і суспільством.

4. Створювати внутрішні стартап-інкубатори та програми підтримки трансферу технологій.

5. Збільшити частку довгострокових грантів для молодих вчених.

6. Створити окремі програми «стартових» грантів для аспірантів і пост доків.

7. Запровадити стимули для повернення науковців з-за кордону. Податкові пільги, допомога з житлом, фінансова підтримка для створення лабораторій.

8. Підтримувати національні платформи кар'єрного консультування та співпрацювати з університетами для масштабування успішних практик.

9. Фінансувати прикладні дослідження та оплачувані стажування. Це дозволяє молодим науковцям отримати практичний досвід і підвищує їхню конкурентоспроможність.

10. Створювати спільні лабораторії та програми співпраці з університетами.Така взаємодія сприяє швидшому впровадженню інновацій у виробництво.

Висновки

Наука може бути привабливим і сталим кар'єрним вибором для молоді за умови комплексної підтримки: стабільного фінансування, прозорих кар'єрних шляхів, якісного менторства та тісної взаємодії університетів з індустрією.

Інвестиції в молодих дослідників─це інвестиції в інноваційне майбутнє країни. Для досягнення цих цілей необхідна координація дій університетів, держави та бізнесу, а також системний підхід до розвитку національної інфраструктури підтримки молодих науковців.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Перспективний план проектів МОН - url: https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/nauka/rada%20molodich%20uchenich/2023/09.05.2023/Perspektyvnyi.plan.proyektiv.RMU-MON.2023-09.05.2023.pdf
2. Концепція розвитку молодіжної науки в Україні: Формування та реалізація - url: https://www.perspektyva.in.ua/naukovyj-prostir/poglyad/kontseptsiya-rozvytku-molodizhnoyi-nauky/
3. Перспективи розвитку науки в Україні; Розвиток науки в умовах війни - url: https://scienceua.org/uk/blog/perspektivi-rozvitku-nauki-v-ukrayini
4. Наука в україні: Перспективи розвитку та окремі вектори змін - url: https://life.pravda.com.ua/columns/nauka-v-ukrajini-perspektivi-rozvitku-ta-okremi-vektori-zmin-301588/

Руднєва Катерина Максимівна — студентка групи 2Б-25Б, факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: rudnevakaterina2008@gmail.com
Науковий керівник: Мартинюк Володимир Валерійович — доцент кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Rudneva Katerina M. — student of group 2B-25B, Faculty of Construction, Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: rudnevakaterina2008@gmail.com
Supervisor: Martyniuk Volodymyr — Associate Professor of the Department of General Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 624.04:502

А. Є. Повзун
В. Ф. Сидоренко
О. В. Христич

ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ В ПРОЕКТУВАННІ БАГАТОШАРОВИХ СИСТЕМ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Представлено обґрунтування необхідності проектування енергоефективних огороджувальних конструкцій будівель. Розглянуто поняття енергоефективності будівель у світлі вимог нормативно-технічних документів. Запроектовано енергоефективний варіант багатошарової конструкції зовнішньої стіни. Виконано розрахунок кількісних і якісних характеристик показників енергоефективності елементу будівлі. Представлено результати обґрунтування впливу типів і геометрії будівельних матеріалів, порядку чергування шарів на теплотехнічні параметри зовнішньої стіни.

Ключові слова: *енергоефективність, ресурсозбереження, огороджувальні конструкції, теплотехнічні характеристики, житлове будівництво, тепловтрати*.

Abstract

The necessity of designing energy-efficient building envelope structures is justified. The concept of energy efficiency of buildings is considered in light of the requirements of regulatory and technical documents. An energy-efficient version of a multi-layer exterior wall structure is designed. The quantitative and qualitative characteristics of the energy efficiency indicators of the building element are calculated. The results of the justification of the influence of the types and geometry of building materials, the order of alternation of layers on the thermal parameters of the exterior wall are presented.

.**Keywords**: energy efficiency, resource conservation, enclosing structures, thermal characteristics, residential construction, heat loss.

Вступ

Важливість вирішення проблеми ресурсозбереження обумовлює необхідність пошуків шляхів підвищення енергоефективності у різних сферах життєдіяльності, особливо у житловому будівництві [1]. У контексті глобальних тенденцій підвищення енергоефективності будівель і переходу до принципів сталого будівництва багатошарові огороджувальні конструкції посідають ключове місце серед сучасних інженерно-конструктивних рішень. Їх застосування дозволяє цілеспрямовано формувати необхідні експлуатаційні властивості стінових систем, оптимально поєднуючи теплоізоляційні, конструкційні та захисні шари. Важливим елементом окрім несучого конструкційного шару у багатошаровій конструкції є теплоізоляційних шар. Отже поєднання сумісної роботи різних за фізико-механічними і теплотехнічними характеристиками будівельних матеріалів у подальшому забезпечить потрібні енергоефективні експлуатаційні параметри будівлі.

Результати дослідження

Актуальність впровадження енергоефективних рішень у проектуванні багатошарових огороджувальних конструкцій зумовлена кількома ключовими факторами. Насамперед, зростанням вартості енергоресурсів, що стимулює перехід до будівництва з низьким або нульовим споживанням енергії. Додатковим чинником є нормативно-правова база, яка в Україні поступово гармонізується з європейськими стандартами.

Українське законодавство стосовно забезпечення енергоефективності житлового будівництва майже повністю відповідає вимогам законодавства ЄС та сприяє прогресу у цій сфері. У новому будівництві доцільно запроваджувати найсучасніші технології та переходити на перспективні для країн ЄС стандарти, які можна звести до принципу «трьох нулів» – нульове споживання енергії з міської енергосистеми, нульові викиди забруднюючих речовин з повітря, нульові обсяги відходів при демонтажі після закінчення терміну експлуатації. Це можливо лише за умови комплексного підходу до забезпечення енергоефективності на усіх етапах життєвого циклу об’єктів житлового будівництва [1-4].

Сучасні вимоги до проектування будівель визначають необхідність забезпечення високого рівня енергоефективності та мінімізації тепловтрат у процесі експлуатації. Багатошарові системи огороджувальних конструкцій є одним із найбільш ефективних рішень для досягнення необхідних показників енергоефективності. Вони дозволяють поєднувати матеріали з різними фізико-технічними властивостями, формуючи оптимальну структуру для теплового захисту будівлі. Окрім забезпечення нормованих фізико-механічних характеристик, надійності і довговічності огороджувальної конструкції, актуальними завданнями є забезпечення її високих теплоізоляційних характеристик.

Серед існуючих будівельних практик багатошарові конструкції зовнішніх стін передбачають використання двох типів теплоізоляцій і оздоблення, це технології «мокрого» фасаду і вентильований фасад. Основним теплоізоляційним матеріалом згідно вимог ДБН В 2.6 – 31: 2021 є мінераловатні плити. Разом з тим аналітичними дослідженнями наявних публікацій встановлено, що з часом для таких матеріалів властиве фізичне старіння і зниження теплофізичних характеристик ……(по дивитись старіння мінеральної вати). Одним із перспективних варіантів багатошарової конструкції зовнішніх стін є запропоноване рішення, представлене на рис. 1.



Рис. 1. Запропонований варіант енергоефективної багатошарової конструкції зовнішньої стіни

Відповідно до нормативно-інформаційних матеріалів ДСТУ - Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія», згідно карти температурних зон м. Вінниця відноситься до І температурної зони. Нормоване значення опору теплопередачі зовнішніх огороджувальних конструкцій стін для даної зони повинно бути не менше R^{H}=4 м^2·с/Вт. Наведені на рис. 1 конструктивні шари зовнішньої огороджувальної конструкції будівлі характеризуються наступними фізичними характеристиками:

№	Назва шару	Товщина, (м)	Теплопровідність, Вт/(м*К)	Тепловий опір, (м²К)/Вт	Коеф. паропроникності, мг/(м*год*Па)	Опір паропроникне м2*год*Па/мг
1	Розчин вапняно-піщаний	0.02	0.81	0.02469	0.12	0.1667
2	Цегляна кладка з керамічної порожнистої цегли ρ=1400 кг/м3 (брутто) на цементно-піщаному розчині	0.38	0.64	0.618	0.14	2.881
3	Екструдований пінополістирол ρ=30 кг/м3	0.1	0.036	3.396	0.008	15.381
4	Газозолобетон ρ=1000 кг/м3	0.2	0.5	3.796	0.098	17.422
5	Розчин цементно-піщаний	0.02	0.93	3.818	0.09	17.644

Загальний термічний опір теплопередачі зовнішньої стіни визначають за формулою:

$$R_{es} = \frac{d_1}{\delta_1} + \frac{d_2}{\delta_2} + \frac{d_3}{\delta_3} + \frac{d_4}{\delta_4} + \frac{d_5}{\delta_5} = \frac{0.02}{0.12} + \frac{0.38}{0.14} + \frac{0.1}{0.008} + \frac{0.2}{0.098} + \frac{0.02}{0.09} = 17.644 \ \frac{м^2 \cdot год \cdot Па}{мг}$$

Температура в площинах на межі шарів :

$$\theta_0 = \theta_{int} - \frac{\theta_{int} - \theta_{ext}}{R_s}\frac{1}{h_{si}} = 20 - \frac{20 - -4}{3.976}\cdot\frac{1}{8.7} = 19.306\ ^\circ C$$

$$\theta_1 = \theta_{int} - \frac{\theta_{int} - \theta_{ext}}{R_s}\left(\frac{1}{h_{si}} + R_1\right) = 20 - \frac{20 - -4}{3.976}\cdot\left(\frac{1}{8.7} + 0.02469\right) = 19.157\ ^\circ C$$

$$\theta_2 = \theta_{int} - \frac{\theta_{int} - \theta_{ext}}{R_s}\left(\frac{1}{h_{si}} + R_2\right) = 20 - \frac{20 - -4}{3.976}\cdot\left(\frac{1}{8.7} + 0.618\right) = 15.573\ ^\circ C$$

$$\theta_3 = \theta_{int} - \frac{\theta_{int} - \theta_{ext}}{R_s}\left(\frac{1}{h_{si}} + R_3\right) = 20 - \frac{20 - -4}{3.976}\cdot\left(\frac{1}{8.7} + 3.396\right) = -1.193\ ^\circ C$$

$$\theta_4 = \theta_{int} - \frac{\theta_{int} - \theta_{ext}}{R_s}\left(\frac{1}{h_{si}} + R_4\right) = 20 - \frac{20 - -4}{3.976}\cdot\left(\frac{1}{8.7} + 3.796\right) = -3.608\ ^\circ C$$

$$\theta_5 = \theta_{int} - \frac{\theta_{int} - \theta_{ext}}{R_s}\left(\frac{1}{h_{si}} + R_5\right) = 20 - \frac{20 - -4}{3.976}\cdot\left(\frac{1}{8.7} + 3.818\right) = -3.738\ ^\circ C$$

На рисунку 2 наведено графічні інтерпретації результатів розрахунків теплотехнічних характеристик запропонованого варіанту огороджувальної конструкції будівлі.



Рис. 2 Розподіл температур у товщині огороджуючої конструкції (січень)

Висновки

Встановлено, що на сьогоднішній день енергоефективні багатошарові огороджувальні конструкції розглядаються не лише як інженерно-технічне рішення, а й як один із визначальних чинників скорочення енергоспоживання для об’єктів нерухомості. Разом з тим використання у будівельній практиці інноваційних рішень з проектування енергоефективних огороджувальних конструкцій забезпечить вирішення важливих економічних, екологічних і соціальних задач, які постають перед Україною. На етапі розробки проектних рішень важливим чинником є наукове обґрунтування ефективних варіантів конструювання елементів огороджувальних конструкцій будівель та оптимізація отриманих результатів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Козик, В., Марко, О. (2025). Організаційні засади формування енергоефективності об'єктів житлового будівництва. Сталий розвиток економіки, (4(51), 435-440. https://doi.org/10.32782/2308-1988/2024-51-62.

2. ДБН В 2.6 – 31: 2021. Теплова ізоляція та енергоефективність будівель. Київ: Міністерство розвитку громад та територій України, 2022. URL: https://dreamdim.ua/wp-content/uploads/2022/08/DBN-V_2_6-31-2021.pdf/

3. ДБН В.2.6-33:2018 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування. Київ: Міністерство розвитку громад та територій України, 2018. URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=78182

4. ДБН В 1.2 – 11: 2021. Основні вимоги до будівель і споруд. Енергозбереження та енергоефективність. Київ : Міністерство розвитку громад та територій України, 2022. URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=98036/

Повзун Анастасія Євгеніївна — студентка групи 1Б-23б, факультет будівництва цивільної і екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: povzunnanya@gmail.com

Сидоренко Владислава Федорівна — студентка групи АДВ-23б, факультет будівництва цивільної і екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: sydorenko.vladyslavaa@gmail.com

Христич Олександр Володимирович — канд. техн. наук, доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail:dockhristich@i.ua.

Povzun Anastasiia Y. — student of group 1B-23b, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: povzunnanya@gmail.com

Sydorenko Vladyslava F. — student of group ADV-23b, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sydorenko.vladyslavaa@gmail.com

Khristich Alexander V.– Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Building Urban and Architecture of Vinnytsia National Technical University. Vinnytsia, e-mail: dockhristich@i.ua.

УДК 692.23:699.86

Н.М. Полив'янчук
С.О. Єфімов
А.П. Полив'янчук

Оцінка впливу кліматичного фактору на ефективність термомодернізації зовнішніх стін житлових будинків

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Запропоновано метод визначення оптимальних характеристик утеплення зовнішніх стін будинків з урахуванням кліматичних характеристик території розташування будинку, а також технічних параметрів та показників, що визначають рівень енергоефективності об'єктів досліджень – технічних комплексів «будівля-система теплозабезпечення», а саме: індивідуальних конструктивних особливостей кожного шару зовнішніх стін будинку; теплотехнічних властивостей будівельних матеріалів та утеплювачів; технологічних параметрів наявної системи опалення; актуальних цін та тарифів на енергоносії, будівельні матеріали та послуги та ін. Результати досліджень можуть застосовувати власники приватних будинків, проєктувальники та підрядники житлової забудови, які мають намір утеплити зовнішні стіни будинку та обґрунтувати витрати.

Ключові слова: енергоефективність, утеплення будинків, градусо-доби опалювального періоду, теплоізоляція, термін окупності.

Abstract

A method is proposed for determining the optimal characteristics of insulation of external walls of buildings, taking into account the climatic characteristics of the area where the building is located, as well as technical parameters and indicators that determine the level of energy efficiency of research objects - technical complexes "building-heating system", namely: individual design features of each layer of the external walls of the building; thermal properties of building materials and insulation materials; technological parameters of the existing heating system; current prices and tariffs for energy carriers, building materials and services, etc. The results of the research can be used by owners of private houses, designers and contractors of residential development who intend to insulate the external walls of the building and justify the costs

Key words: energy efficiency, building insulation, heating season degree days, thermal insulation, payback period.

Вступ

Чинні норми щодо теплотехнічних характеристик зовнішніх стін будинків не на-дають обґрунтування економічного ефекту термомодернізації, враховують лише 2 кліматичні зони не зважаючи на те, що в межах кожної з них кліматичні характеристики можуть суттєво відрізнятися. Діючі вітчизняні норми також не враховують вартість отриманої енергії, будівельних матеріалів і послуг, тип та ефективність наявної системи опалення. З огляду на зростаючу світову увагу до енергетичної ефективності будівельного сектору, потреби в енергії в будівлях слід мінімізувати. У зв'язку з цим розробка будівельних компонентів, що характеризуються належними значеннями коефіцієнта теплопроникності зовнішніх огороджувальних конструкцій, є ключовою стратегією для зменшення річної потреби в енергії [1]. Дослідження [2] присвячене аналізу впливу градусо-діб опалення для регіону Андалусія (Іспанія) підкреслює критичну важливість визначення градусо-діб, оскільки це безпосередньо впливає на термін окупності інвестицій у термомодернізацію. Робота [3] демонструє важливість точного визначення температури для коректного розрахунку градусо-діб, що є критичним для визначення економічної ефективності заходів з утеплення та прогнозування терміну їх окупності для території вздовж узбережжя Китаю. Результати дослідження [4] підкреслюють необхідність врахування кліматичних характеристик восьми великих містах Індії, при плануванні термомодернізації, оскільки це суттєво впливає на термін окупності інвестицій. Дослідження [5] базується на методології, що включає економічно-енергетичний баланс для мінімізації витрат як на опалення, так і на теплоізоляційні матеріали. Встановлено, що оптимальна товщина ізоляції залежить від трьох ключових факторів: (1) градусо-днів опалення, (2) вартості ізоляційного матеріалу, та (3) вартості палива, що використовуватиметься для опалення будинку протягом десятиліття.

Результати досліджень

Комплексний аналіз кліматичних показників опалювального сезону для обласних центрів України, виконаний на основі чинних норм будівельної кліматології, демонструє наступне. Україна володіє деталізованою нормативною базою, яка дозволяє з високою точністю прогнозувати енергетичні потреби будівель в різних географічних широтах [6, 7]. Показники тривалості сезону від 139 до 186 діб та сума температур опалювального сезону, або градусо-доби опалювального періоду (далі – ГДОП), англійською – HDD, Heating Degree Days від 2237 °С·доба (Севастополь) до 4042 °С·доба (Суми) одиниць свідчать про глибоку кліматичну диференціацію, яка повинна обов'язково враховуватися при розробці заходів з енергоефективності. ГДОП є інтегральним показником, який характеризує суворість клімату та тривалість холодного періоду у конкретній місцевості. Цей показник прямо пропорційний кількості енергії, необхідної для компенсації трансмісійних тепловитрат будівлі через її зовнішню оболонку.

$$ГДОП = (t_{in} – t_h) / z,$$

де t_{in} – розрахункова середня температура внутрішнього повітря будівлі, °С. Згідно з [8], в подальших розрахунках приймається значення +20 °С;

t_h – середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період, °С;

z – тривалість опалювального періоду в добах.

В таблиці 1 наведено дані для обласних центрів України. Розрахунок ГДОП виконано для базової внутрішньої температури +20 °С, яка є стандартом для житлових приміщень в Україні. Нормативні середні місячні температури зовнішнього повітря визначено згідно з [7].

Таблиця 1 – Показники опалювального сезону за нормами будівельної кліматології

Обласний центр	**Тривалість опалювального сезону, діб**	**Середня температура повітря, °С**	**ГДОП (при t_{in}=20 °С), °С·доба**
Вінниця	183	-0,1	3678
Дніпро	172	-0,6	3543
Житомир	186	-0,4	3794
Запоріжжя	168	-0,1	3377
Івано-Франківськ	184	0,4	3606
Київ	176	-0,1	3538
Кропивницький	175	-0,6	3605
Луганськ	177	-1,7	3841
Луцьк	185	0,3	3645
Львів	179	0,4	3508
Миколаїв	161	1,4	2995
Одеса	158	1,9	2860
Полтава	179	-1,1	3777
Рівне	188	0,0	3760
Сімферополь	151	2,7	2612
Суми	188	-1,5	4042
Тернопіль	186	0,1	3701
Ужгород	170	1,7	3111
Харків	182	-1,0	3822
Херсон	158	1,5	2923
Хмельницький	188	-0,3	3816
Черкаси	178	-0,5	3649
Чернівці	178	0,7	3435
Чернігів	185	-1,4	3959

Згідно з чинними нормативно-правовими актами, територія України поділяється на дві кліматичні зони, для яких встановлено мінімальні значення опору теплопередачі через зовнішні стіни будинків [8] (табл. 2).

Таблиця 2 – Мінімально допустиме значення приведеного опору теплопередачі огороджувальної конструкції житлових та громадських будівель

Вид огороджувальної конструкції	Значення R_{qmin}, $м^2 \cdot К/Вт$	
	для температурної зони I	для температурної зони II
Зовнішні стінові огороджувальні конструкції	4,00	3,50

Суттєві відмінності кліматичних умов в межах однієї кліматичної зони, а також відмінності у вартості заходів з термомодернізації викликають необхідність вирішення таких питань.

Детального дослідження енергетичної та економічної ефективності утеплення з урахуванням:

– кліматичних характеристик території розташування будинку;

– індивідуальних конструктивних особливостей кожного шару зовнішніх стін будинку;

– теплотехнічних властивостей будівельних матеріалів та утеплювачів;

– технологічних параметрів наявної системи опалення;

– актуальних цін та тарифів на енергоносії, будівельні матеріали та послуги.

Формування методології для практичного визначення оптимальних параметрів для кожного конкретного об'єкта. Провідним критерієм оптимізації визначено термін окупності заходів.

Для проведення досліджень розроблено та застосовано програмний продукт, якій побудовано з урахуванням вимог чинних Методичних положень щодо розрахунку приведеного опору теплопередачі непрозорих огороджувальних конструкцій, розрахункових теплофізичних характеристик будівельних матеріалів та розрахункових значень коефіцієнтів тепловіддачі внутрішньої та зовнішньої поверхонь огороджувальних конструкцій [9].

Висновок

В результаті досліджень встановлено наступне: 1) кліматична варіативність градусо-доби опалювального періоду в межах України (2200–4000) обумовлює зміну оптимальної товщини утеплювача від 80 до 120 мм для мінімізації терміну окупності; 2) електричне опалення робить термомодернізацію безальтернативно привабливою з терміном окупності до 2–5 років, тоді як при газовому опаленні цей показник становить 9-19 років; 3) мінеральна вата є найбільш збалансованим матеріалом для багатоквартирних та громадських будівель завдяки негорючості та паропроникності, попри довший термін окупності порівняно з пінополістиролом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ascione F., Bianco N., De Masi R., Mauro G. M., Vanoli G. P. Design of the Building Envelope: A Novel Multi-Objective Approach for the Optimization of Energy Performance and Thermal Comfort. Sustainability. 2015, №7(8), 10809-10836. DOI: https://doi.org/10.3390/su70810809.

2. Verichev K., Serrano-Jiménez A., Carpio M., Barrios-Padura Á., Díaz-López C. Influence of degree days calculation methods on the optimum thermal insulation thickness in life-cycle cost analysis for building envelopes in Mediterranean and Semi-Arid climates. Journal of Building Engineering. 2023, Vol. 79, 107783, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2023.107783.

3. Hao Z., Zhang X., Xie J., Yin K. Liu J., Balance point temperature and heating degree-days in different climate conditions for building energy efficiency applications. Building and Environment. 2022, Vol. 214, 108957. DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2022.109013.

4. Ukey R., Rai A.C. Impact of global warming on heating and cooling degree days in major Indian cities. Energy and Buildings, 2021. Vol. 244, 111050. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2021.111050.

5. Verichev K., Zamorano M., Fuentes-Sepúlveda A., Cárdenas N., Carpio M. Adaptation and mitigation to climate change of envelope wall thermal insulation of residential buildings in a temperate oceanic climate. Energy and Buildings. 2021, Vol. 235. 110717, Mar., DOI: 10.1016/j.enbuild.2020.110717.

6. Canbolat A.S. An integrated assessment of the financial and environmental impacts of exterior building insulation application. Journal of Cleaner Production. 2024, Vol. 435, 140376, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.140376.

7. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Будівельна кліматологія. Мінрегіонбуд України. Київ: Укрархбудінформ, 2011. 123 с.

8. ДБН В.2.6-31:2021. Теплова ізоляція та енергоефективність будівель. Київ: Мінрегіон, 2021. 74 с.

9. ДСТУ 9191:2022. Теплоізоляція будівель. Метод вибору теплоізоляційного матеріалу. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2022. 108 с.

Полив'янчук Наталія Миколаївна *– аспірантка групи 183-23а, кафедра екології, хімії та технологій захисту довкілля, Вінницький національний технічний університет, Вінниця*
Єфімов Олексій Сергійович *– аспірант групи 183-23а, кафедра екології, хімії та технологій захисту довкілля, Вінницький національний технічний університет, Вінниця*
Полив'янчук Андрій Павлович *– доктор технічних наук, професор, професор кафедри екології, хімії та технологій захисту довкілля, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: polyvianchuk_a@vntu.edu.ua*

Polyvianchuk Natalia Mykolayivna *– postgraduate student of group 183-23a, Department of Ecology, Chemistry and Environmental Protection Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia*
Yefimov Oleksii Serhiyovych *– postgraduate student of group 183-23a, Department of Ecology, Chemistry and Environmental Protection Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia*
Polyvianchuk Andrii Pavlovich *– doctor of technical sciences, professor, professor of the Department of Ecology, Chemistry and Environmental Protection Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia*

УДК 72:115.4

О.С.Підгорна[1]
О.І.Хороша[1]

РОЛЬ РЕВІТАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ У ФОРМУВАННІ ПУБЛІЧНИХ ПРОСТОРІВ МІСТА

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезі розглянуто процес ревіталізації промислових територій як один із ефективних інструментів розвитку сучасного міста. Проаналізовано основні особливості трансформації індустріальних зон у публічні простори, що сприяють соціальній активності, культурному розвитку та підвищенню якості міського середовища. Окреслено ключові принципи адаптивного повторного використання промислової забудови.

Ключові слова*: ревіталізація, промислові території, публічний простір, міське середовище, адаптивне використання, урбаністика*

Abstract

The thesis examines the process of revitalizing industrial areas as one of the effective tools for the development of a modern city. It analyzes the main features of the transformation of industrial zones into public spaces that promote social activity, cultural development, and improvement of the urban environment. The key principles of adaptive reuse of industrial buildings are outlined.

Keywords*: revitalization, industrial areas, public space, urban environment, adaptive reuse, urban studies*

Вступ

У багатьох містах світу значні площі займають колишні промислові території, які втратили своє функціональне значення внаслідок економічних і технологічних змін. Такі зони часто перетворюються на занедбані, екологічно проблемні та соціально небезпечні ділянки міського середовища. У сучасній урбаністиці дедалі більшого поширення набуває практика ревіталізації — (від лат. re – відновлення, vita – життя) – процес відродження, відбудови та оживлення міського простору [1]. Метою роботи є висвітлення особливостей ревіталізації промислових територій у процесі формування публічних просторів міста. Основними завданнями є проаналізувати принципи адаптивного повторного використання індустріальної забудови, визначити ключові архітектурно-планувальні особливості трансформації промислових зон у публічні простори та розглянути успішні приклади ревіталізації на основі світового й українського досвіду.

Результати досліджень

Ревіталізація передбачає комплексний підхід до трансформації індустріальних об’єктів, який поєднує архітектурні, соціальні, культурні та екологічні аспекти. На відміну від повного знесення забудови, ревіталізація зосереджується на адаптивному повторному використанні існуючих споруд, що сприяє сталому розвитку міст.

Однією з основних особливостей переробки промислового простору у публічний є збереження індустріальної ідентичності. Масивні конструкції, металеві елементи, цегляні фасади та великі прольоти стають важливою складовою нового архітектурного образу території. Як зазначається в наукових дослідженнях, збереження індустріального характеру простору підсилює його унікальність і культурну цінність: «Індустріальна архітектура у процесі ревіталізації набуває нового символічного значення, перетворюючись із виробничого об’єкта на простір соціальної взаємодії» [2].

Іншою важливою особливістю ревіталізації є функціональна трансформація простору, яка полягає у зміні первісного виробничого призначення будівель на громадське, культурне або змішане. Колишні промислові споруди адаптуються під музеї, виставкові зали, культурні центри, освітні платформи, простори для креативних індустрій, а також зони відпочинку та дозвілля. Такий підхід дозволяє максимально ефективно використовувати існуючий архітектурний потенціал без втрати історичної цінності об’єктів. Багатофункціональність ревіталізованих територій забезпечує їх постійну активність упродовж дня та тижня, що сприяє залученню різних соціальних і вікових груп населення. Крім того, поєднання культурних, комерційних і рекреаційних функцій створює умови для економічної життєздатності простору та його сталого розвитку в довгостроковій перспективі [3].

Не менш важливим аспектом ревіталізації є відкритість і публічність оновлених промислових територій [3]. Простір, який раніше мав закритий і обмежений характер, стає доступним для пішоходів, інтегрується в навколишню міську тканину та формує нові маршрути пересування і точки тяжіння. Особлива увага приділяється створенню комфортного пішохідного середовища, благоустрою відкритих площ, озелененню та організації громадських зон. Відкритість таких просторів сприяє розвитку соціальної взаємодії, формуванню нових комунікацій і підвищенню рівня безпеки за рахунок постійної присутності людей.

Яскравим прикладом ревіталізації є Шахта Цольферійн (нім. Zeche Zollverein) [4] у місті Ессен (Німеччина) — колишній вугільний комбінат, який сьогодні функціонує як культурно-освітній комплекс. Територія включає музеї, виставкові простори, громадські зони та рекреаційні маршрути. Збереження індустріальної архітектури та її адаптація до нових функцій дозволили створити унікальний публічний простір, який має міжнародне визнання та входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО [5].

Рис 1. Шахта Цольферійн у Есенні, Німеччина [4]

Іншим прикладом є Вестергазфабрик (нід. Westergasfabriek) в Амстердамі (Нідерланди) — колишній газовий завод, трансформований у багатофункціональний культурний парк. Територія поєднує зелені зони, культурні події, творчі простори та заклади громадського харчування. Простір орієнтований на пішоходів і велосипедистів та активно використовується мешканцями міста. У своїй книзі “Cultural Attraction and European Tourism” Грег Річард відзначає, що «Вестергазфабрик є прикладом успішної інтеграції ревіталізованої промислової території в повсякденне життя міста» [6].

Рис 2. Вестергазфабрик в Амстердамі, Нідерланди [7]

Дарницький шовковий комбінат імені Яськова в Києві є прикладом ревіталізації промислової території шляхом трансформації її у арт-завод «Платформа» — багатофункціональний культурно-громадський простір. Після занепаду текстильного виробництва значна частина індустріального комплексу втратила своє первісне призначення, однак замість знесення було обрано шлях адаптивного повторного використання існуючої забудови [8]. У межах ревіталізації колишні виробничі цехи були переобладнані без радикального втручання у їхню просторову структуру, що дозволило зберегти індустріальний характер середовища та архітектурну ідентичність території.

Сьогодні арт-завод «Платформа» функціонує як великий публічний простір, який поєднує культурні, розважальні, комерційні та соціальні функції. На території розміщені виставкові та подієві майданчики, концертні зали, простори для фестивалів, маркетів і громадських заходів, а також заклади громадського харчування та креативні простори. Територія орієнтована на пішоходів, має відкриті площі та тимчасові інсталяції, що сприяють активному використанню простору мешканцями міста.

Рис 3. Арт-завод «Платформа» у Києві, Україна [9]

Висновок

Архітектурні рішення відіграють ключову роль у створенні публічних просторів, що слугують місцями соціальної активності, відпочинку та культурного обміну. Успішне поєднання естетики, функціональності та інклюзивності дозволяє створювати простори, які відповідають потребам міської громади. Архітектори, працюючи над проектами публічних просторів, повинні враховувати не лише сучасні тенденції, але й виклики майбутнього, зокрема питання сталого розвитку та інклюзивності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ревіталізація, URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ревіталізація (дата звернення 18.01.2026)
2. Chen L., Zhylyuk B. Principles of revitalization of industrial areas in Ukrainian cities. Asia Pacific, Academy of Science, Lviv, 16 April 2025. 2025. P. 13.
3. Revitalization of Urban Public Spaces: An Overview / R. Maimunah et al. Asia Congerence on Environment-Behavior Studies, Tehran, 20 February 2015. P. 10.
4. Шахта Цольферійн, URL: https://www.zollverein.de/ (дата звернення 18.01.2026)
5. ЮНЕСКО, URL: https://whc.unesco.org/en/list/975/ (дата звернення 18.01.2026)
6. Cultural attractions and European tourism / ed. by G. Richards. Wallingford : CABI, 2001. P. 229.
7. Вестергазфабрик, URL: https://www.amsterdamnow.com/en/news/westergas-the-other-district/ (дата звернення 18.01.2026)
8. Гнатюк Л. Р., Мельник М. В. Ревіталізація промислових об'єктів на прикладі М. Київ. Теорія і практика дизайну. Технічна естетика, м. Київ. 2019. С. 16.
9. Арт-завод «Платформа» URL: https://retailers.ua/news/partneryi/6578-art-zavod-platforma--ot-dopolneniya-k-daryinku-do-yakorya-tselogo-rayona (дата звернення 18.01.2026)

Підгорна Ольга Сергіївна – студентка групи БМ-22б, факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: podgornaya988@gmail.com

Хороша Оксана Іванівна **–** кандидат архітектури, доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: korosha@vntu.edu.ua.

Pidhorna Olha S. - student group BM-22b, faculty of heat and power engineering and gas supply, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: podgornaya988@gmail.com

Khorosha Oksana I.- PhD, senior lecturer of department construction, urban and architectural Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: korosha@vntu.edu.ua

УДК 712.4:728.5

А. В. Паас
О. Д. Панкевич

ЗЕЛЕНІ ДАХИ ТА ВЕРТИКАЛЬНЕ ОЗЕЛЕНЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджується роль зелених покрівель та вертикального озеленення у підвищенні екологічної стійкості міських територій. Проаналізовано негативний вплив урбанізації та антропогенних викидів на мікроклімат та якість атмосферного повітря в містах України. Показано, що зелені системи здатні знижувати температуру поверхонь будівель, затримувати пилові та газоподібні забруднювачі, зменшувати шумове навантаження та покращувати архітектурну естетику міського середовища. Обґрунтовано доцільність впровадження зелених дахів і вертикального озеленення як інструментів сталого розвитку міст України.

Ключові слова: зелені покрівлі, вертикальне озеленення, міський мікроклімат, атмосферне забруднення, сталий розвиток, екологічна стійкість.

Abstract

The paper examines the role of green roofs and vertical greening in improving the environmental sustainability of urban areas. It analyzes the negative impact of urbanization and anthropogenic emissions on the microclimate and air quality in Ukrainian cities . It is shown that green systems can reduce the temperature of building surfaces, trap dust and gaseous pollutants, reduce noise pollution, and improve the architectural aesthetics of the urban environment. The feasibility of introducing green roofs and vertical greening as tools for sustainable development of Ukrainian cities is substantiated.

Keywords: green roofs, vertical greening, urban microclimate, atmospheric pollution, sustainable development, environmental sustainability.

Вступ

Сучасні міста характеризуються інтенсивними процесами урбанізації, що супроводжуються ущільненням забудови та поступовим скороченням площ зелених насаджень. Особливо гостро ця проблема проявляється в центральних районах міст, де розвиток житлової та транспортної інфраструктури відбувається за рахунок природних рекреаційних територій. Унаслідок цього погіршується екологічний стан міського середовища, знижується якість повітря, зростає рівень шуму та формується ефект міського теплового острова, що негативно впливає на здоров’я й комфорт населення. Також за останній час спостерігається різке зростанням антропогенного навантаження на атмосферне повітря України внаслідок бойових дій.

Одним із перспективних напрямів є впровадження зелених покрівель і вертикального озеленення, які дозволяють компенсувати дефіцит зелених зон без потреби у додаткових земельних ресурсах. Зелений дах являє собою інженерну систему, що складається з багатошарової конструкції субстрату та рослинності, інтегрованої на поверхні традиційних пласких покрівель. Вертикальне озеленення реалізація застосована спеціалізованими конструктивними системами, що забезпечують утримання рослинності на фасадних поверхнях споруди.

Метою роботи є аналіз екологічних та соціальних переваг вертикального озеленення і зелених покрівель у міських умовах, а також обґрунтування доцільності їх впровадження як елементів сталого розвитку та підвищення комфортності урбанізованих територій України.

Результати дослідження

Озеленені території відіграють ключову роль у забезпеченні екологічної стійкості та збереженні здоров’я населення, оскільки вони сприяють очищенню атмосферного повітря від пилових частинок і важких металів, знижують рівень шумового навантаження та формують сприятливий мікроклімат. Водночас інтенсивна урбанізація та щільна забудова мегаполісів часто призводять до порушення вимог ДБН Б.2.2-12:2019 [1], які встановлюють норматив озеленення міських територій України на рівні 40

–80%.

Актуальність дослідження вертикального озеленення та зелених покрівель у контексті сталого розвитку міських територій України суттєво зростає з огляду на безпрецедентне антропогенне навантаження на атмосферне повітря, спричинене бойовими діями. Масштаби забруднення атмосферного середовища внаслідок руйнування промислової інфраструктури, пожеж, вибухів та інтенсивної роботи військової техніки мають системний характер і створюють довготривалі екологічні ризики. Станом на травень 2023 року сумарний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря оцінюється на рівні близько 1,2 млн тонн, з яких приблизно 430 тис. тонн становить оксид вуглецю, понад 700 тис. тонн - пилові частинки, та близько 40 тис. тонн- неметанові леткі органічні сполуки [2]. Крім того, у повітряне середовище потрапили значні кількості важких металів та інших токсичних компонентів, здатних до акумуляції в екосистемах та організмі людини.



Рисунок 1- Обсяги збитків від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (червень 2023 р.)

Такі обсяги забруднення істотно перевищують фонові та нормативно допустимі значення й обумовлюють зростання екологічного та санітарно-гігієнічного навантаження на урбанізовані території. Особливу небезпеку становлять дрібнодисперсні пилові частинки та леткі органічні сполуки, які сприяють розвитку респіраторних, серцево-судинних та онкологічних захворювань, а також погіршують показники якості життя населення.

Ускладнення екологічної ситуації посилюється сучасними процесами урбанізації, за яких зелені зони поступово витісняються щільною забудовою та інфраструктурними об’єктами, особливо в центральних районах міст. Заміна природного ландшафту асфальтовими та бетонними покриттями призводить до зменшення рекреаційних площ, погіршення умов природної вентиляції та інтенсифікації ефекту міського теплового острова, що формує дискомфортне й потенційно небезпечне для населення мікрокліматичне середовище.

У зазначених умовах застосування зелених покрівель і систем вертикального озеленення доцільно розглядати як складову комплексу адаптаційних і відновлювальних заходів, спрямованих на зниження негативного впливу атмосферного забруднення та перегріву міських територій. Зелені покрівлі виконують не лише естетичну функцію, але й виступають значним джерелом кисню. За результатами досліджень, площа зеленої покрівлі у 150 м² здатна забезпечити річну потребу в кисні для приблизно 100 осіб. Рослинні системи, використані у складі зелених дахів і вертикального озеленення, поглинають частину сонячної радіації для фотосинтезу, створюють затінення та забезпечують випаровування вологи, що сприяє зниженню температури поверхонь огороджувальних конструкцій. За даними досліджень платформи «WWF Україна» [4] середнє зменшення нагріву стін може досягати приблизно 4,7 °С. Крім того, зелені насадження здатні затримувати пилові аерозолі, адсорбувати газоподібні забруднювачі та частково знижувати концентрацію шкідливих речовин у приземному шарі повітря.

Додатковою перевагою є шумопоглинальні властивості рослинності, яка поглинає та розсіює звукові хвилі, зменшуючи акустичне навантаження на міське середовище. Навіть помірне зниження рівня шуму позитивно впливає на стан здоров’я населення, зокрема знижує ризик серцево-судинних захворювань. Рослини разом із ґрунтовим шаром також виконують функцію природного захисного бар’єра, зменшуючи руйнівний вплив ультрафіолетового та теплового випромінювання на покрівлі й фасади будівель, що сприяє підвищенню їх довговічності.

Таким чином, інтеграція зелених покрівель і вертикального озеленення в структуру міської забудови, хоча й не усуває первинні джерела забруднення, забезпечує формування більш сприятливого мікроклімату та підвищує екологічну стійкість урбанізованих територій, що є особливо актуальним у контексті післявоєнного відновлення міст України.

Висновки

Інтенсивна урбанізація та скорочення зелених зон, посилені наслідками бойових дій, призводять до підвищення рівня атмосферного забруднення, формування ефекту міського теплового острова та погіршення санітарно-гігієнічних умов життя населення. Масштаби забруднення повітря створюють критичні екологічні ризики та підкреслюють необхідність впровадження адаптаційних заходів. Зелені покрівлі та системи вертикального озеленення знижують температуру будівельних поверхонь, покращують якість повітря, затримують пилові та газоподібні забруднювачі, зменшують шумове навантаження та підвищують архітектурну привабливість міського середовища. Їх інтеграція в структуру міської забудови сприяє формуванню більш сприятливого мікроклімату, підвищенню екологічної стійкості та соціально-екологічної користі для населення. Для України важливим є створення нормативної бази та програм підтримки впровадження зелених дахів і вертикального озеленення в системи сталого розвитку міст у післявоєнний період.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. ДБН Б.2.2-12:2019. Планування і забудова територій [Чинні від 2019-10-01]. URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/ b_2_2_12/1-1-0-1802#load (дата звернення: 02.01.2021).
2. Повітря війни в Україні: де найбільше забруднення URL: https://dailylviv.com/assets/upload/zabrud234.png
3. Можливості застосування вертикального озеленення в містах україни Климчик О.М. Поліський національний університет бульв. Старий, 7, 10008, м. Житомир. URL:http://ecoj.dea.kiev.ua/archives/2021/7/11.pdf
4. WWF Україна («Зелені» живі стіни – аспекти енергоефективності). URL: https://aw-therm.com.ua/zeleni-stini-aspekti-energoefektivnosti/
5. Поняття озеленення даху. URL: https://renesans-style.lviv.ua/ozelenennia-dakhu/#%3A~%3Atext%3DЕкстенсивні%20зелені%20покрівлі%2Cможна%20віднести%25

Паас Анастасія Володимирівна – студентка групи 1БМ-25б, факультет будівництва та цивільної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: paasanastasia@gmail.com

Панкевич Ольга Дмитрівна – доцент кафедри інженерних систем у будівництві (ІСБ) Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: pankevich@vntu.edu.ua

Paas Anastasia – student of group 1BM-25b, Faculty of Construction and Civil Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: paasanastasia@gmail.com

Pankevych Olga — Cand. Sc.(Eng.), Ass. Prof. of the Department of Engineering Systems in Construction. Vinnytsia National Technical University e-mail: pankevich@vntu.edu.ua

УДК 351.778

О. В. Христич
Д. А. Білоус

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто основні напрями здійснення державного архітектурно-будівельного контролю в умовах децентралізації та зростання містобудівної активності. Проаналізовано завдання органів контролю, проблемні аспекти правозастосування та значення превентивних заходів у забезпеченні дотримання містобудівного законодавства.

Ключові слова: державний архітектурно-будівельний контроль, містобудівна діяльність, будівництво, дотримання законодавства, безпека.

Abstract

The main directions of state architectural and construction control under conditions of decentralization and increasing urban development activity are examined. The tasks of control authorities, key challenges in law enforcement, and the importance of preventive measures in ensuring compliance with urban planning legislation are analyzed.

Keywords: state architectural and construction control, urban planning activity, construction, compliance with legislation, safety.

Вступ

Державний архітектурно-будівельний контроль є складовою системи публічного управління у сфері містобудівної діяльності та спрямований на забезпечення дотримання вимог законодавства, державних будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва об’єктів. Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється з метою забезпечення безпеки об’єктів будівництва, захисту прав та законних інтересів громадян і держави [1].

В умовах децентралізації повноваження у сфері державного архітектурно-будівельного контролю частково передані органам місцевого самоврядування, що зумовлює підвищення їх відповідальності за якість та законність забудови на відповідних територіях. Активізація містобудівних процесів, а також зростання кількості звернень громадян щодо можливих порушень у сфері будівництва актуалізують питання ефективності реалізації контрольних функцій.

Метою тез є аналіз нормативно-правових засад та практичних аспектів здійснення державного архітектурно-будівельного контролю з урахуванням досвіду діяльності контролюючих органів.

Результати дослідження

Нормативно-правове регулювання державного архітектурно-будівельного контролю в Україні сформоване як багаторівнева система, що включає норми законів та підзаконних нормативно-правових актів. Базовим актом у цій сфері є Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», який визначає мету, суб’єктів та об’єкти державного архітектурно-будівельного контролю, а також загальні принципи його здійснення [1]. У контексті децентралізації важливе значення має Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», яким закріплено повноваження органів місцевого самоврядування щодо здійснення контролю у сфері містобудування в межах відповідних територіальних громад [2].

Процедурні аспекти реалізації контрольних повноважень конкретизовано в Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 553. Зазначеним Порядком визначено механізм проведення планових і позапланових перевірок, підстави для їх здійснення, права та обов’язки посадових осіб органів контролю, а також суб’єктів містобудівної діяльності [3].

З практичної точки зору, державний архітектурно-будівельний контроль охоплює всі стадії реалізації будівельного проєкту — від початку підготовчих робіт до введення об'єкта в експлуатацію. Особливу увагу приділено перевірці наявності права на виконання будівельних робіт, відповідності фактичного виконання робіт затвердженій проєктній документації та дотриманню вимог державних будівельних норм і стандартів [1; 3]. Аналіз результатів контрольних заходів свідчить, що системними порушеннями залишаються самочинне будівництво, істотні відхилення від проєктних рішень та недотримання вимог безпеки.

Виявлені порушення тягнуть за собою застосування заходів реагування, передбачених законодавством, зокрема складання протоколів про адміністративні правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення [4]. Разом із тим, практика правозастосування демонструє, що виключно каральний підхід не забезпечує належного рівня дотримання містобудівного законодавства.

У зв'язку з цим зростає роль превентивної складової державного архітектурно-будівельного контролю, яка полягає у запобіганні правопорушенням шляхом інформаційного та консультаційного супроводу суб'єктів містобудування [5]. Проведення роз'яснювальної роботи щодо вимог законодавства, застосування електронних інструментів у сфері будівництва та забезпечення прозорості контрольних процедур сприяють підвищенню рівня правової культури учасників будівельного процесу та зменшенню кількості порушень [1; 3].

Таким чином, державний архітектурно-будівельний контроль слід розглядати не лише як інструмент реагування на порушення, але й як елемент системи публічного управління, спрямований на забезпечення сталого розвитку територій і балансу між публічними та приватними інтересами у сфері містобудівної діяльності.

Висновки

У результаті проведеного аналізу встановлено, що державний архітектурно-будівельний контроль є системоутворюючим елементом механізму публічного управління у сфері містобудівної діяльності. Його ефективність безпосередньо впливає на рівень безпеки об'єктів будівництва, дотримання вимог законодавства та захист публічних інтересів.

В умовах децентралізації особливого значення набуває чітке нормативно-правове розмежування повноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також належне процедурне забезпечення контрольних функцій. Аналіз практики правозастосування свідчить, що наявність прогалин у правовому регулюванні та часті зміни нормативної бази ускладнюють реалізацію контрольних повноважень і негативно впливають на стабільність правозастосовної практики.

Обґрунтовано, що підвищення ефективності державного архітектурно-будівельного контролю можливе за умови поєднання контрольних і превентивних механізмів, зокрема шляхом розвитку консультаційної діяльності, впровадження електронних сервісів у сфері будівництва та формування партнерської взаємодії між органами контролю та суб'єктами містобудування. Такий підхід сприяє зменшенню кількості правопорушень, підвищенню правової культури учасників будівельного процесу та забезпеченню сталого розвитку територій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17 Дата звернення: 07.12.2025.

2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр Дата звернення: 07.12.2025.

3. Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю : постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 553 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/553-2011-п Дата звернення: 07.12.2025.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 Дата звернення: 07.12.2025.

5. Шевчук Е. Г. Зміст державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду як сфери надання адміністративних послуг [Електронний ресурс] / Е. Г. Шевчук // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. – 2020. – № 2. – С. 27–40. – Режим доступу: https://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/2_2020/part_2/29.pdf Дата звернення: 07.12.2025.

Христич Олександр Володимирович — к.т.н., доцент, доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. Email: dockhristich@i.ua.

Білоус Дмитро Анатолійович — студент групи БМ-25м , Факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: bilousd1524@gmail.com.

Khrystych Oleksandr — associate professor, associate professor of department MBPC the Vinnytsya national technical university, c.Vinnytsya. Email: dockhristich@i.ua.

Bilous Dmytro A. — student of BM-25m group, Faculty of Civil Engineering, Civil and Ecological Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bilousd1524@gmail.com.

УДК 620.925:581.115

Жук Д.В.

Вінницький національний технічний університет

ПІРОЛІЗНІ ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ З ОТРИМАННЯМ КОРИСНИХ РЕЧОВИН

Анотація

У роботі розглянуто можливості застосування піролізних технологій для утилізації твердих побутових відходів (ТПВ) з одержанням корисних енергетичних і матеріальних продуктів. Проаналізовано особливості термічного розкладання органічної складової ТПВ у безкисневому середовищі та вплив основних технологічних параметрів процесу на вихід синтез-газу, піролізної оливи і твердого вуглецевого залишку. Показано екологічні та енергетичні переваги піролізу порівняно з традиційними методами поводження з відходами. Визначено перспективи впровадження піролізних установок в Україні з урахуванням сучасного стану системи управління відходами.

Ключові слова: піроліз, тверді побутові відходи, синтез-газ, піролізна олива, вторинні ресурси, екологічна безпека.

Abstract

The paper considers the application of pyrolysis technologies for municipal solid waste utilization with the production of valuable energy and material products. The features of thermal decomposition of the organic fraction of MSW in an oxygen-free environment and the influence of key operating parameters on the yield of syngas, pyrolysis oil, and solid carbon residue are analyzed. Environmental and energy advantages of pyrolysis compared to conventional waste management methods are shown. Prospects for the implementation of pyrolysis facilities in Ukraine are outlined.

Key words: pyrolysis, municipal solid waste, syngas, pyrolysis oil, secondary resources, environmental safety.

Вступ

Проблема утворення, накопичення та утилізації твердих побутових відходів залишається однією з найбільш гострих екологічних і соціально-економічних проблем сучасних урбанізованих територій. Інтенсифікація виробництва, зростання рівня споживання та урбанізації призводять до постійного збільшення обсягів ТПВ, що створює значне навантаження на існуючі системи поводження з відходами. Обмеженість полігонних потужностей, їх фізичне та моральне зношення, а також негативний вплив захоронення відходів на компоненти довкілля зумовлюють необхідність пошуку та впровадження більш ефективних і екологічно безпечних технологій переробки ТПВ [1].

Традиційні методи поводження з твердими побутовими відходами, такі як захоронення на полігонах і пряме спалювання, не забезпечують комплексного вирішення проблеми та супроводжуються значними екологічними ризиками. Захоронення відходів призводить до утворення фільтрату, що може забруднювати ґрунти та підземні води, а також до викидів метану — одного з найбільш небезпечних парникових газів. Пряме спалювання ТПВ, у свою чергу, пов’язане з утворенням токсичних газоподібних сполук, золи та шлаків, які потребують подальшого захоронення або утилізації [1, 5]. У зв’язку з цим актуальним є перехід від лінійної моделі поводження з відходами до принципів циркулярної економіки, що передбачає максимальне залучення вторинних ресурсів у господарський обіг.

У цьому контексті піроліз розглядається як перспективний метод термохімічної переробки твердих побутових відходів, що дозволяє здійснювати розкладання органічної складової сировини в умовах відсутності кисню з утворенням газоподібних, рідких і твердих продуктів [2]. На відміну від традиційних технологій утилізації, піроліз забезпечує можливість цілеспрямованого регулювання складу та властивостей кінцевих продуктів шляхом зміни температурного режиму, швидкості нагрівання та часу перебування сировини в реакторі. Це створює передумови для адаптації піролізних установок до різного морфологічного складу ТПВ та конкретних умов експлуатації.

Суттєвою перевагою піролізних технологій є можливість одержання енергетично цінних продуктів, зокрема синтез-газу та піролізної оливи, які можуть бути використані як альтернативні джерела енергії або сировина для подальшої хімічної переробки [3, 4]. Окрім цього, твердий вуглецевий залишок, що утворюється в процесі піролізу, може застосовуватися як вторинний матеріал або паливо, що сприяє зменшенню кількості відходів, які підлягають остаточному захороненню.

Для України проблема утилізації твердих побутових відходів є особливо актуальною у зв'язку з високим рівнем захоронення відходів, недостатнім розвитком інфраструктури переробки та зростаючими вимогами до екологічної безпеки. У цих умовах впровадження піролізних технологій може стати важливим елементом модернізації системи управління відходами, сприяти підвищенню енергетичної незалежності регіонів та наближенню вітчизняних практик до європейських стандартів у сфері поводження з відходами [6].

Таким чином, дослідження можливостей застосування піролізних технологій для утилізації твердих побутових відходів є актуальним науково-практичним завданням, спрямованим на вирішення екологічних, енергетичних та ресурсних проблем сучасного суспільства.

Аналіз відомих публікацій

Аналіз наукових публікацій свідчить про зростаючий інтерес до використання піролізних технологій для переробки твердих побутових відходів. У роботах [3, 4] зазначається, що ефективність процесу значною мірою визначається морфологічним складом ТПВ, ступенем їх попередньої підготовки та температурним режимом піролізу. Підвищення температури сприяє зростанню виходу газоподібних продуктів, тоді як за нижчих температур переважає утворення піролізної оливи.

Дослідження [5] показують, що синтез-газ, отриманий у процесі піролізу ТПВ, має достатню теплотворну здатність для використання в енергетичних установках. Водночас твердий вуглецевий залишок після відповідної обробки може застосовуватися як вторинний матеріал або компонент твердого палива [6].

Мета і завдання досліджень

Метою роботи є аналіз можливостей застосування піролізних технологій для утилізації твердих побутових відходів з отриманням корисних продуктів.

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:

- ≠ проаналізувати сучасний стан розвитку піролізних технологій переробки ТПВ;
- ≠ оцінити вплив основних технологічних параметрів на вихід продуктів піролізу;
- ≠ визначити екологічні та енергетичні переваги піролізу порівняно з традиційними методами утилізації;
- ≠ окреслити перспективи впровадження піролізних установок в Україні.

Основний матеріал досліджень

Піроліз твердих побутових відходів є складним термохімічним процесом, що полягає в нагріванні органічної складової сировини за відсутності або суттєвого обмеження доступу кисню. У таких умовах відбувається послідовний розклад полімерних і біогенних компонентів ТПВ з утворенням газоподібних, рідких і твердих продуктів. Ефективність процесу значною мірою визначається

морфологічним складом відходів, ступенем їх попередньої підготовки, а також режимними параметрами роботи піролізної установки [3, 4].

Відомо, що тверді побутові відходи характеризуються високою неоднорідністю складу, що ускладнює забезпечення стабільності піролізного процесу. Тому важливим етапом є попередня механічна та, за необхідності, термічна підготовка ТПВ, яка включає сортування, подрібнення та зниження вологості. Як зазначено в роботах [1, 5], зменшення вмісту вологи в сировині позитивно впливає на тепловий баланс установки та підвищує вихід газоподібних продуктів.

Основним технологічним параметром, що визначає напрям перебігу піролізних реакцій, є температура процесу. За даними літературних джерел [4], оптимальний температурний інтервал піролізу ТПВ становить 400–700 °C. У нижній частині цього діапазону переважає утворення піролізної оливи, тоді як підвищення температури сприяє інтенсифікації газоутворення внаслідок вторинних реакцій термічного крекінгу. Таким чином, вибір температурного режиму дозволяє цілеспрямовано регулювати співвідношення між основними продуктами піролізу залежно від поставлених завдань.

Газоподібний продукт піролізу, або синтез-газ, складається переважно з оксиду вуглецю, водню, метану та інших легких вуглеводнів. Його склад і теплотворна здатність залежать від температури, часу перебування сировини в реакторі та складу вихідних відходів [5]. Синтез-газ може використовуватися безпосередньо для покриття власних енергетичних потреб установки або для виробництва теплової та електричної енергії в когенераційних системах, що підвищує загальну енергоефективність технологічного процесу.

Рідкий продукт піролізу — піролізна олива — є складною багатокомпонентною сумішшю органічних сполук, включаючи кисневмісні вуглеводні, смоли та ароматичні сполуки. Залежно від параметрів процесу та складу ТПВ піролізна олива може використовуватися як альтернативне паливо або як сировина для подальшої хімічної переробки після відповідного очищення та фракціонування [3]. Її практичне використання відкриває додаткові можливості для інтеграції піролізних технологій у промислові та енергетичні системи.

Твердий вуглецевий залишок, що утворюється в процесі піролізу, характеризується підвищеним вмістом вуглецю та пористою структурою. Його фізико-хімічні властивості залежать від температури піролізу та швидкості нагрівання. За даними досліджень [6], після відповідної обробки твердий залишок може застосовуватися як енергетичний ресурс, сорбент або вторинний матеріал у будівельній галузі. Це дозволяє додатково зменшити кількість відходів, що підлягають остаточному захороненню.

Окрему увагу в межах досліджень приділено екологічним аспектам піролізних технологій. Завдяки відсутності вільного кисню процес супроводжується меншим утворенням оксидів азоту, діоксинів і фуранів порівняно з традиційним спалюванням відходів [2, 5]. За умови застосування ефективних систем очищення газових викидів піролізні установки можуть відповідати сучасним екологічним вимогам та нормативам.

Таким чином, результати аналізу підтверджують, що піроліз твердих побутових відходів є технологічно та екологічно обґрунтованим способом їх комплексної переробки з одержанням корисних енергетичних і матеріальних продуктів. Отримані висновки створюють передумови для подальших досліджень, спрямованих на оптимізацію параметрів процесу та адаптацію піролізних установок до умов практичного застосування в Україні.

Висновки

Проведений аналіз свідчить, що піролізні технології є одним із найбільш перспективних напрямів утилізації твердих побутових відходів, який поєднує екологічну ефективність з можливістю отримання корисних енергетичних і матеріальних продуктів. На відміну від традиційних методів захоронення та прямого спалювання, піроліз забезпечує глибоку термохімічну переробку органічної складової ТПВ у безкисневому середовищі з утворенням синтез-газу, піролізної оливи та твердого вуглецевого залишку, що підтверджується результатами сучасних досліджень [2, 4].

Встановлено, що застосування оптимальних температурних режимів у межах 400–700 °C дозволяє забезпечити стабільний перебіг процесу та прогнозований вихід продуктів піролізу, що є важливим з точки зору практичної реалізації технології [4]. Отриманий синтез-газ характеризується достатньою теплотворною здатністю та може використовуватися для виробництва теплової й електричної енергії, підвищуючи загальну енергоефективність піролізних установок і зменшуючи споживання традиційних викопних палив [5].

Піролізна олива, що утворюється в процесі переробки ТПВ, має значний потенціал для використання як альтернативне паливо або як сировина для подальшої хімічної переробки, що розширює можливості її інтеграції в енергетичні та промислові технологічні схеми [3]. Твердий вуглецевий залишок залежно від фізико-хімічних властивостей може застосовуватися як вторинний матеріал, енергетичний ресурс або компонент композиційних матеріалів, що сприяє підвищенню рівня комплексної утилізації відходів [6].

З екологічної точки зору впровадження піролізних технологій дозволяє суттєво зменшити обсяги захоронення твердих побутових відходів, знизити ризики забруднення ґрунтів, водних ресурсів і атмосферного повітря, а також скоротити викиди парникових газів порівняно з традиційними методами поводження з відходами [1, 5]. Це робить піроліз важливим елементом реалізації принципів сталого розвитку та циркулярної економіки.

В умовах України піролізні установки можуть стати ефективною складовою сучасної системи управління відходами, особливо в регіонах з обмеженими полігонними потужностями та зростаючою потребою в альтернативних джерелах енергії. Впровадження таких технологій сприятиме підвищенню енергетичної безпеки держави, розвитку вторинного ресурсокористування та зменшенню екологічного навантаження на навколишнє середовище [6].

Подальші наукові дослідження доцільно спрямувати на оптимізацію технологічних параметрів піролізного процесу з урахуванням морфологічного складу українських ТПВ, підвищення надійності та енергоефективності обладнання, а також адаптацію піролізних установок до реальних умов промислової експлуатації. Особливу увагу слід приділити питанням очищення продуктів піролізу та економічної доцільності впровадження даних технологій у вітчизняну практику поводження з відходами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. **Brunner, P. H., Rechberger, H.** *Handbook of Material Flow Analysis: For Environmental, Resource, and Waste Engineers*, Second Edition. CRC Press, 2016. DOI: 10.1201/9781315313450. https://doi.org/10.1201/9781315313450
2. **Bridgwater, A. V.** Review of fast pyrolysis of biomass and product upgrading. *Biomass and Bioenergy*. – 2012. – Vol. 38. – P. 68–94. DOI: 10.1016/j.biombioe.2011.01.048. Електронний ресурс: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2011.01.048
3. **Goh, C. S., Choi, Y.** Thermal pyrolysis of biomass and waste: potential and challenges. *Energies*. – 2020. https://www.mdpi.com/journal/energies.
4. Zhang Y., Yu Z. Pyrolysis of solid waste: influence of operating conditions on product yield. *Chemical Engineering Research and Design*. – 2021. https://www.sciencedirect.com/journal/chemical-engineering-research-and-design/issues
5. **Arena, U.** Process and technological aspects of municipal solid waste gasification: A review. *Waste Management*. – 2012. – Vol. 32(4). – P. 625–639. DOI: 10.1016/j.wasman.2011.09.025. Електронний ресурс: https://doi.org/10.1016/j.wasman.2011.09.025
6. Ковалев О. Перспективи розвитку технологій термічної переробки відходів в Україні. *Екологічний вісник*. – 2022. https://journal.kdpu.edu.ua/ecolog/uk/issue/archive

Жук Дмитро Вячеславович– аспірант, кафедра інженерних систем у будівництві, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: DmitroZhuk333@gmail.com

Dmytro Zhuk – Postgraduate studend of the Department of Engineering Systems in Construction, Vinnytsia, National Technical University, e-mail: DmitroZhuk333@gmail.com

УДК 620.9

В.В. Джеджула
М.О. Рябчинський
М.А. Чугу.

ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ СТВОРЕННЯ МІКРОКЛІМАТУ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *У статті проаналізовано сучасні технологічні рішення підвищення енергоефективності інженерних систем мікроклімату громадських будівель. Показано, що системи вентиляції, кондиціонування та опалення формують до 60% загального енергоспоживання. Розглянуто ефективність рекуперації тепла, частотно-регульованих приводів, теплових насосів та BMS-автоматизації. Комплексне впровадження заходів забезпечує економію 35–45% енергоресурсів.*

Ключові слова: *енергоефективність, мікроклімат, громадська будівля, рекуперація тепла, частотно-регульований привід, тепловий насос, BMS.*

Abstract. *The article analyses modern technological solutions for improving the energy efficiency of microclimate engineering systems in public buildings. Ventilation, air conditioning and heating systems account for up to 60% of total energy consumption. The effectiveness of heat recovery, variable frequency drives, heat pumps and BMS automation is considered. Comprehensive implementation provides energy savings of 35–45%.*

Keywords: *energy efficiency, microclimate, public building, heat recovery, variable frequency drive, heat pump, building management system.*

Вступ

Підвищення енергоефективності громадських будівель є одним із пріоритетних напрямів державної енергетичної політики України. Відповідно до Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» (2017) усі нові громадські будівлі з 2021 року мають відповідати стандарту мінімального споживання енергії. Водночас значна частина існуючого фонду громадських будівель — адміністративних, освітніх, культурних — характеризується рівнем питомого енергоспоживання у 2–3 рази вищим за нормативний [1-5].

Особливе місце в структурі енергоспоживання посідають інженерні системи мікроклімату — вентиляція, кондиціонування та опалення, — що в сукупності формують від 55 до 65% загального споживання енергетичних ресурсів будівлі. Тому модернізація цих систем є ключовим резервом підвищення енергоефективності.

Метою роботи є аналіз сучасних технологічних рішень та оцінювання їх ефективності для підвищення енергоефективності систем мікроклімату громадських будівель.

2. Структура енергоспоживання систем мікроклімату громадських будівель

Аналіз енергетичних балансів громадських будівель різного функціонального призначення свідчить про стійку структуру розподілу споживання. Системи опалення та гарячого водопостачання формують близько 52–58% загального балансу; системи вентиляції та кондиціонування повітря — 18–25%; освітлення — 10–15%; інше (ліфти, електрообладнання) — 8–12% [2-5].

Питоме споживання теплової енергії в громадських будівлях дореформеного будівництва в Україні становить 180–280 кВт·год/м² на рік, тоді як нормативний показник для нових будівель класу В не повинен перевищувати 80–100 кВт·год/м² на рік. Таким чином, потенціал скорочення теплоспоживання при проведенні комплексної модернізації може сягати 50–65%.

Особливістю громадських будівель є змінний графік навантаження: протягом робочого дня рівень повітрообміну та теплового навантаження змінюється в широких межах залежно від кількості людей,

зовнішніх кліматичних умов та режиму роботи обладнання. Ця нерівномірність обумовлює значний потенціал економії при застосуванні систем автоматичного регулювання.



Рис. 1. Схема рекуперативної системи вентиляції громадської будівлі з управлінням BMS

3. Технологічні рішення підвищення енергоефективності

Найбільш дієвим заходом є впровадження систем рекуперації тепла у припливно-витяжних вентиляційних установках (ПВУ). Роторні рекуператори досягають коефіцієнту передачі тепла 75–85%, пластинчасті — 60–75%. Для громадських будівель з нормативним повітрообміном 2–6 об/год це дозволяє скоротити витрати теплоти на підігрів припливного повітря на 25–40% [3].

Впровадження частотно-регульованих приводів (ЧРП) на двигунах вентиляторів і насосів є одним із найбільш економічно привабливих рішень. Оскільки потужність, що споживається, пропорційна кубу частоти обертання, зниження продуктивності системи до 70% від номінальної скорочує споживання електроенергії до 34%. Реальна економія у громадських будівлях зі змінним навантаженням становить 30–50% від споживання електроенергії систем вентиляції та насосного обладнання [1, 4].

Теплові насоси є перспективним рішенням для децентралізованого теплопостачання та охолодження громадських будівель. Коефіцієнт перетворення (COP) сучасних теплових насосів типу «повітря–вода» становить 3,0–4,2, що означає отримання 3–4 одиниць теплової або холодильної енергії на одну одиницю спожитої електроенергії. При використанні відновлюваних джерел електроенергії такі системи забезпечують фактично нульове вуглецеве навантаження [5].

Системи управління будівлею (BMS — Building Management System) забезпечують інтеграцію всіх інженерних систем під єдиним диспетчерським керуванням з алгоритмами оптимізації. Датчики CO_2, температури та відносної вологості дозволяють підтримувати нормовані параметри мікроклімату при мінімальному споживанні енергії. Впровадження BMS у середньому дає додаткову економію 15–25% понад ефект від модернізації обладнання.

Таблиця 1. **Порівняльна ефективність заходів підвищення енергоефективності систем мікроклімату громадських будівель (узагальнено авторами)**

Захід	Економія, %	Окупність, роки	Складність впровадження
Рекуперація тепла ПВУ	25–40	4–6	Середня
ЧРП на вентиляторах і насосах	30–50	2–4	Низька
Тепловий насос	40–60	6–10	Висока
Автоматизація BMS	15–25	3–5	Середня
LED-освітлення + датчики руху	50–70	2–3	Низька

4. Комплексний підхід та BMS-автоматизація

Максимальний ефект досягається при комплексному впровадженні описаних рішень у рамках єдиного проекту модернізації. Синергетичний ефект від поєднання рекуперації тепла, ЧРП та BMS-управління перевищує просту суму окремих складових: автоматика дозволяє спільно оптимізувати роботу всіх підсистем, уникаючи «конфлікту» між опаленням та охолодженням.

На рис. 2 наведено порівняльну ефективність основних заходів за показниками енергозбереження та строком окупності. Найвищий питомий ефект забезпечують ЧРП (мінімальні капітальні витрати при значній економії), тоді як тепловий насос, попри тривалий термін окупності, дає найбільше абсолютне скорочення споживання первинної енергії [2, 5].



Рис. 2. Порівняльна ефективність заходів підвищення енергоефективності систем мікроклімату громадських будівель

Вибір конкретного набору заходів залежить від типу та функціонального призначення громадської будівлі, існуючого стану інженерних систем, фінансових можливостей замовника та наявності державних програм підтримки. Для адміністративних будівель пріоритетними є ЧРП та BMS; для

будівель з інтенсивним вентиляційним навантаженням (спортивні зали, актові зали) — рекуперація; для нового будівництва — теплові насоси у комплексі з відновлюваними джерелами.

5. Висновки

Проведений аналіз дозволяє зробити такі висновки. По-перше, системи мікроклімату є основним резервом підвищення енергоефективності громадських будівель, формуючи до 60% загального споживання. По-друге, комплексне впровадження рекуперації тепла, ЧРП та BMS-автоматизації забезпечує сумарну економію енергоресурсів на рівні 35–45% при терміні окупності 5–8 років. По-третє, теплові насоси є стратегічним рішенням для досягнення стандарту «майже нульового» споживання у громадських будівлях. По-четверте, BMS-системи є обов'язковим елементом ефективного управління модернізованими інженерними системами, що дозволяє отримати додаткові 15–25% економії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Bertoldi P. Policies for Energy Conservation and Sufficiency: Review of Existing Policies and Recommendations for New and Effective Policies in OECD Countries. Energy and Buildings. 2022. Vol. 264. Article 112075. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2022.112075

2. Hafez F. S., Sa'di B., Safa-Gamal M. et al. Energy Efficiency in Sustainable Buildings: A Systematic Review with Taxonomy, Challenges, Motivations, Methodological Aspects, Recommendations, and Pathways for Future Research. Energy Strategy Reviews. 2023. Vol. 45. Article 101013. DOI: https://doi.org/10.1016/j.esr.2022.101013

3. Gradziuk P., Siudek A., Klepacka A. M. et al. Heat Pump Installation in Public Buildings: Savings and Environmental Benefits in Underserved Rural Areas. Energies. 2022. Vol. 15. No. 21. Article 7903. DOI: https://doi.org/10.3390/en15217903

4. Степанов Д. В., Степанова Н. О., Оникієнко С. О., Мартиненко В. Б. Показники енергоефективності громадської будівлі. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. 2023. № 1(34). С. 134–139. DOI: https://doi.org/10.31649/2311-1429-2023-1-134-139

5. Mastrucci A., Niamir L., Boza-Kiss B. et al. Modeling Low Energy Demand Futures for Buildings: Current State and Research Needs. Annual Review of Environment and Resources. 2023. Vol. 48. P. 761–792. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-environ-112321-102921

Джеджула В'ячеслав Васильович - доктор економічних наук, професор, Вінницький національний технічний університет, e-mail: djedjula@vntu.edu.ua

Рябчинський Максим Олександрович – здобувач освітньо-наукового ступеня «доктор філософії», Вінницький національний технічний університет

Чугу Михайло Анатолійович – здобувач освітньо-наукового ступеня «доктор філософії», Вінницький національний технічний університет

УДК 355.41(477:100-622)

Ю. В. Волошина

СУМІСНІСТЬ СТАНДАРТІВ НАТО ТА ЗСУ У СФЕРІ ЛОГІСТИКИ ПІД ЧАС АКТИВНИХ БОЙОВИХ ДІЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто процес інтеграції логістичних систем Збройних Сил України зі стандартами НАТО в умовах повномасштабної війни. Проаналізовано основні проблеми, з якими зіткнулися ЗСУ під час переходу на нові стандарти: застаріла радянська система обліку, вразливість ліній постачання через дію ворожої розвідки та безпілотників, а також складність координації з міжнародними партнерами через різницю в класифікації майна.

На основі досвіду бойових дій та аналізу рекомендацій НАТО запропоновано конкретні кроки для досягнення повної сумісності. Зокрема, обґрунтовано необхідність прискореного впровадження системи кодифікації НАТО (NSN) для всіх зразків озброєння, переходу на цифрові системи управління запасами та використання безпілотних логістичних комплексів для доставки вантажів на передову.

Ключові слова: логістика, ЗСУ, НАТО, сумісність, кодифікація, оборонні закупівлі, безпілотні системи, бойові дії.

Abstract

The process of integrating the logistics systems of the Armed Forces of Ukraine with NATO standards in the context of full-scale war is considered. The main problems encountered by the Armed Forces of Ukraine during the transition to new standards are analyzed: the outdated Soviet accounting system, the vulnerability of supply lines due to enemy intelligence and drones, as well as the complexity of coordination with international partners due to differences in property classification.

Based on combat experience and analysis of NATO recommendations, specific steps are proposed to achieve full interoperability. In particular, the need for accelerated implementation of the NATO Stock Number (NSN) system for all types of weapons, transition to digital inventory management systems, and use of unmanned logistics complexes for delivery of cargo to the front lines is justified.

Keywords: logistics, Armed Forces of Ukraine, NATO, interoperability, codification, defense procurement, unmanned systems, combat operations.

Вступ

Повномасштабна війна Росії проти України наочно показала, що логістика є найважливішим фактором успіху, як і безпосередньо бойові дії. Без налагодженого постачання боєприпасів, пального, запчастин та евакуації техніки неможливе ані ведення оборони, ані проведення наступальних операцій. Водночас масштабна військова допомога від країн НАТО поставила перед Збройними Силами України нове завдання: забезпечити сумісність власної логістичної системи зі стандартами Альянсу.

Основна проблема полягає в тому, що Україна успадкувала радянську модель тилового забезпечення, яка кардинально відрізняється від натівської. Радянська система - централізована, з величезними стаціонарними складами та паперовим обліком - виявилася вкрай вразливою в умовах війни, де кожен рух колони відстежують ворожі дрони. Натомість логістика НАТО будується на гнучкості, цифровізації, єдиній системі кодифікації майна та тісній координації між союзниками.

Отже метою цієї роботи є аналізування, як досвід бойових дій впливає на процес інтеграції логістичних систем, виявлення основних перешкод та пропонування шляхів їх подолання.

Результати дослідження

Дослідження показало, що процес досягнення сумісності логістичних систем ЗСУ та НАТО відбувається одночасно за кількома ключовими напрямами, кожен з яких має свої особливості.

Перший напрям - реформування системи управління логістикою та її цифровізація. Україна успадкувала радянську модель, де всі питання постачання вирішувалися централізовано, відповідальність була розмита між багатьма структурами, а облік вівся переважно на папері. Досвід бойових дій змусив кардинально змінити цей підхід. Як засвідчують офіційні джерела, Міністерство оборони розділило формування політики закупівель та її безпосереднє виконання - це є базовим принципом НАТО. У структурі Міноборони створено Департамент політики закупівель, який визначає потреби та стандарти, а самі закупівлі передано окремим агенціям: «Державному оператору тилу» (відповідає за нелетальне забезпечення - продукти, пальне, речове майно) та «Агенції оборонних закупівель» (озброєння та боєприпаси). Така структура дозволяє уникнути конфлікту інтересів, підвищує прозорість і відповідає підходам, прийнятим у більшості країн Альянсу.

Паралельно з інституційними змінами відбувається тотальна цифровізація логістичних процесів. Війна змусила відмовитися від паперового обліку, який був нормою ще кілька років тому. Як повідомляє Міноборони, нині близько тисячі військових частин уже працюють із цифровим обліком на базі системи SAP - це та ж платформа, яку використовує більшість армій країн НАТО. Україна будує систему, в якій кожен ресурс має чіткий цифровий слід - від важкої техніки до речового забезпечення, від моменту надходження міжнародної допомоги до використання у військових частинах. Це дозволяє не лише ефективно управляти запасами, але й бути прозорими перед партнерами, що критично важливо для збереження довіри.

Другий напрям - впровадження системи кодифікації НАТО (NSN). Це технічна основа сумісності, без якої неможлива жодна координація постачання з партнерами. Як пояснюється на офіційному сайті Міністерства оборони, NSN - це уніфікований 13-значний код, який ідентифікує кожен елемент озброєння, техніки чи запчастину: від звичайної кулі до складної ракетної системи. Система базується на низці стандартних угод НАТО (STANAG): STANAG 3150 визначає класифікацію матеріалів за призначенням, STANAG 3151 - правила ідентифікації предметів постачання, STANAG 4177, 4199, 4438 - формати обміну даними та каталогізацію. Україна набула статусу повноправного учасника системи кодифікації НАТО ще 2019 року, але саме в умовах війни цей механізм запрацював на повну потужність. Наразі нові зразки озброєння, зокрема безпілотні системи та засоби РЕБ, отримують NSN фактично за кілька днів після випробувань. Це означає, що вони стають «зрозумілими» для логістичних систем усіх країн-партнерів, що унеможливлює плутанину із запчастинами та прискорює постачання.

Третій напрям - технологічні інновації в логістиці під час бойових дій. Саме тут досвід України є унікальним і вже сьогодні вивчається фахівцями НАТО. Головна проблема, яку довелося вирішувати, - це робота в умовах тотального панування ворожих дронів. Як зазначають військові експерти, вздовж лінії фронту утворилася так звана «кілзона» - ділянка протяжністю до 20 кілометрів, яку повністю контролюють безпілотники. У цих умовах звичайні автівки та навіть броньована техніка стають легкими мішенями. Відповіддю стало масове впровадження наземних роботизованих комплексів. Як свідчать дані з фронту, окремі підрозділи, зокрема 3-тя окрема штурмова бригада та бригада «Азов», повністю перевели логістику в прифронтовій зоні на безпілотну основу. Наземні дрони доставляють боєприпаси, пальне, провізію, медикаменти, батареї для дронів, а також вивозять поранених та тіла загиблих. За тиждень деякі підрозділи транспортують до 40 тонн вантажів, забезпечуючи роботу кількох батальйонів. Втрати роботів при цьому вимірюються десятками щомісяця, але це десятки врятованих людських життів. Крім наземних платформ, активно використовуються важкі мультироторні дрони для логістики - вони здатні переносити до 15 кілограмів вантажу за виліт.

Четвертий напрям - розвиток ремонтних спроможностей, наближених до передової. Раніше пошкоджену техніку намагалися евакуйовувати в глибокий тил, що потребувало багато часу і створювало додаткові ризики. Натомість нині дедалі більше ремонтних робіт виконується безпосередньо в прифронтових районах. Ключову роль тут відіграють технології 3D-друку, які дозволяють виготовляти запчастини на місці, не чекаючи поставок із заводів. Це особливо важливо для

техніки іноземного виробництва, постачання запчастин до якої може займати тижні. Українські майстерні вчаться швидко відновлювати пошкоджені зразки, використовуючи як оригінальні деталі, так і власні розробки. Такий підхід - розосереджені ремонтні потужності та адитивне виробництво - повністю відповідає сучасним логістичним доктринам НАТО, які наголошують на гнучкості та здатності до швидкого відновлення боєздатності.

П'ятий напрям - міжнародна кооперація та «колективна логістика». Жодна країна, навіть США, не має ресурсів самостійно забезпечувати армію, яка веде війну такого масштабу. Тому було створено механізми координації допомоги, зокрема логістичні хаби в Польщі та Румунії, через які проходить потік техніки, боєприпасів та інших вантажів від різних країн-партнерів. Україна активно інтегрується в ці процеси, виступаючи не лише як отримувач допомоги, але і як партнер, здатний ділитися досвідом. Як зазначають аналітики, українські розробки в сфері безпілотних систем вже сьогодні можуть бути масштабовані у співпраці з США та іншими країнами НАТО, поєднуючи український бойовий досвід із західною промисловою базою.

Висновки

Проведене дослідження підтверджує, що сумісність логістичних систем ЗСУ та НАТО є важливою умовою боєздатності українського війська в умовах війни. Без налагодженої системи постачання, яка розуміє стандарти партнерів, неможливе ефективне використання західної зброї, а отже - і ведення бойових дій на сучасному рівні.

Україна не просто переймає готові стандарти НАТО, а формує власні підходи, продиктовані реаліями повномасштабної війни. Унікальність українського досвіду полягає в тому, що всі зміни відбуваються не в навчальних центрах, а безпосередньо в зоні бойових дій, де ціна помилки надзвичайно висока. Саме тому напрацювання ЗСУ є безцінними: тотальне панування ворожих дронів, неможливість використовувати великі стаціонарні склади через постійні обстріли, потреба в миттєвій координації з десятками країн-партнерів - усе це стало повсякденною реальністю, до якої довелося швидко адаптуватися.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Телегін В., Ганненко С., Кивлюк В., Половенко В. Впровадження автоматизованої системи управління матеріальними ресурсами Збройних Сил України // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України. - 2023. - № 2 (78). - С. 98-107.
2. Степанюк М.Ю., Сініцин І.П., Котеля О.В. Проблема створення інформаційної системи логістики в збройних силах України, що відповідає стандартам НАТО // Проблеми програмування. - 2018. - № 4. - С. 101-110.
3. Ролін І.Ф., Морозов І.Є., Минько О.В. Зміст основних термінів у сфері логістичного забезпечення військових формувань // Системи озброєння і військова техніка. - 2017. - № 1 (49). - С. 61-64.

Волошина Юлія Володимирівна – студентка групи СМ-24б, факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: yulkapechalka85@gmail.com

Науковий керівник: ***Корнієнко Валерій Олександрович*** – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри суспільно-політичних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: valkorney1958@gmail.com

Voloshyna Yulia – student of group SM-24b, Faculty of Construction, Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: yulkapechalka85@gmail.com

Supervisor: ***Kornienko Valerii*** – Dr. of Political Sciences, Professor, Head of the Department of Social and Political Sciences, Vinnytsia National Technical University, Vinnitsa, e-mail: valkorney1958@gmail.com

УДК 62.192

В.В. Джеджула
О.В. Тимковський

ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ТА ЖИВУЧОСТІ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЦИВІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ У КРИЗОВИХ УМОВАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *Стаття присвячена теоретичним засадам та методичним підходам до оцінювання надійності та живучості інженерних мереж цивільних будівель в умовах кризових впливів. Розмежовано поняття «надійність» і «живучість». Запропоновано методику стрес-тестування з введенням показника Жс та мінімального рівня функціонування (МРФ). Визначено нормативні Кг для основних систем та критичні вузли кожної з них.*

Ключові слова: *надійність, живучість, інженерні мережі, кризові умови, стрес-тестування, коефіцієнт готовності, МРФ, аварійне реагування.*

Abstract. *The article is devoted to the theoretical foundations and methodological approaches to assessing the reliability and survivability of engineering networks of civil buildings under crisis conditions. A distinction is drawn between 'reliability' and 'survivability'. A stress-testing methodology is proposed with the survivability index Js and minimum functioning level (MFL). Normative availability coefficients Kg for the main systems and their critical nodes are determined.*

Keywords: *reliability, survivability, engineering networks, crisis conditions, stress testing, availability coefficient, minimum functioning level, emergency response.*

Вступ

Надійність та живучість інженерних мереж цивільних будівель є критичними характеристиками, що визначають безперервність функціонування будівлі як системи в умовах нормальної експлуатації та в кризових ситуаціях. Досвід останніх років переконливо свідчить: пошкодження або вимушене відключення інженерних систем — систем електропостачання, теплопостачання, водопостачання, каналізації та газопостачання — призводить до значних соціальних, економічних та гуманітарних наслідків [1-5].

Особливої актуальності проблема набуває в умовах збройних конфліктів, масштабних природних катастроф або тривалих перебоїв в централізованих мережах постачання. В таких умовах поняття «надійність» у традиційному нормативному розумінні стає недостатнім — необхідно оперувати категорією «живучість», яка описує здатність системи зберігати мінімально необхідний рівень функціонування та відновлюватися після деструктивного впливу [2-5].

Метою статті є удосконалення теоретичних засад і методичного інструментарію для комплексного оцінювання надійності та живучості інженерних мереж цивільних будівель в умовах кризових впливів різної природи та інтенсивності.

Теоретичні засади: надійність і живучість

Надійність інженерної системи визначається як її властивість виконувати задані функції в нормальних умовах протягом необхідного часу. Основними показниками є: інтенсивність відмов λ [1/год], середній час напрацювання до відмови MTTF [год], середній час відновлення MTTR [год] та коефіцієнт готовності [1-5]:

$$K_g = MTTF \Big/ \left(MTTF + MTTR \right) \tag{1}$$

Живучість є якісно іншою характеристикою. Якщо надійність описує поведінку системи при випадкових поодиноких відмовах у межах проектних умов, то живучість визначає здатність системи

протистояти масштабним деструктивним впливам, що виходять за межі проектних припущень. Введемо показник живучості на основі [1-5]:

$$Ж_c = \int \Phi(t)\,dt \Big/ \left(МРФ \times T_к\right) \tag{2}$$

де Ф(t) — поточна функціональність системи (0–100%); МРФ — мінімальний рівень функціонування, нижче якого система вважається недієздатною; $T_к$ — тривалість кризового впливу. При $Ж_c \geq 1$ система є живучою в умовах розглянутого сценарію.

На рис. 1 наведено ієрархічну структуру надійності інженерних систем цивільної будівлі, що відображає ієрархію підсистем від окремих вузлів до загального показника надійності об'єкта.



Рис. 1. Ієрархічна структура надійності інженерних систем цивільної будівлі та МРФ

Методика оцінювання надійності інженерних систем

Розрахунок надійності для систем зі структурною схемою послідовного з'єднання n елементів виконується як добуток коефіцієнтів готовності [1-5]:

$$K_{g\ сисит} = \prod K_{gi} \tag{3}$$

Для паралельного резервування — за формулою:

$$K_{g\ резер} = 1 - \prod \left(1 - K_{gi}\right) \tag{4}$$

Змішані схеми розраховуються покроково — спрощенням структури від елементів до системи в цілому [3-5].

Визначення нормативних показників K_g для основних інженерних систем цивільних будівель виконано на основі статистичного аналізу показників надійності відповідного обладнання та трубопровідних систем.

Результати наведено в таблиці 1.

Таблиця 1. **Узагальнені рекомендовані показники надійності та МРФ основних інженерних систем цивільних будівель**

Система	Кг (рекомендовано)	МРФ, %	MTTF, год	Критичні вузли
Електропостачання	0,995	30	8 760	ВРП, ввідна панель
Водопостачання	0,990	40	4 380	Насосна станція
Теплопостачання	0,985	50	4 015	ІТП, котельня
Каналізація	0,999	60	8 000	Насоси, колектор
Газопостачання	0,997	0	7 500	ГРП, запірна арм.

Визначення критичних вузлів здійснюється методом аналізу видів і наслідків відмов (FMEA — Failure Mode and Effects Analysis). Для кожного вузла оцінюється: імовірність відмови, критичність наслідків (за шкалою 1–10) та можливість виявлення відмови до її настання. Вузли з добутком цих коефіцієнтів понад 100 відносяться до критичних [1-3].

Методика стрес-тестування та оцінювання живучості

Методика стрес-тестування передбачає розробку сценаріїв кризового впливу трьох рівнів: помірний (відключення одного джерела живлення, тривалість до 24 год), тяжкий (пошкодження ключового вузла, тривалість 24–72 год) та катастрофічний (комплексне ураження, тривалість понад 72 год). Для кожного сценарію розраховується функція деградації Ф(t) та показник живучості Жс [4, 5].

На рис. 2 показано орієнтовану динаміку функціональності основних інженерних систем цивільної будівлі при тяжкому кризовому сценарії тривалістю 16 годин з подальшим відновленням. Видно суттєві відмінності між системами: електропостачання демонструє найглибше падіння функціональності (до 30%), тоді як каналізаційна система зберігає значно вищий рівень завдяки гравітаційному принципу роботи.



Рис. 2. Орієнтовна динаміка функціональності Ф(t) інженерних систем цивільної будівлі при кризовому впливі

Заходи підвищення живучості та практичні рекомендації

На підставі проведеного аналізу можна сформулювати ієрархію заходів підвищення живучості. Перший рівень — структурне резервування критичних вузлів: резервні дизельні генератори (забезпечують 72 год автономної роботи), запасні ємності технічної та питної води (на 72 год), резервні насосні агрегати. Другий рівень — організаційні заходи: плани аварійного реагування, навчання

персоналу, встановлення пріоритетів відновлення систем. Третій рівень — технологічне підсилення: прокладання дублюючих трубопроводів, кабельних трас, встановлення байпасів на критичних ділянках [2, 5].

Важливим інструментом є цифровий двійник інженерних систем — комп'ютерна імітаційна модель, що в режимі реального часу відображає стан мереж, дозволяє прогнозувати відмови та моделювати сценарії ліквідації аварій. Впровадження цифрового двійника скорочує час реагування на позаштатні ситуації в середньому на 35–45% [1-4].

Висновки

Запропонована методика дозволяє комплексно оцінити як традиційну надійність (через K_g та MTTF), так і живучість (через показник Жс та функцію деградації Ф(t)) інженерних мереж цивільних будівель. Встановлено нормативні значення Кг для п'яти основних систем та визначено їх МРФ. Показано, що для більшості цивільних будівель без спеціальних заходів резервування показник живучості Жс при тяжкому сценарії не перевищує 0,65–0,75, тобто системи не є живучими. Запропонований комплекс заходів дозволяє підвищити Жс до 1,15–1,35, що відповідає критерію живучості. Результати призначені для застосування при проектуванні, реконструкції та аварійному відновленні об'єктів цивільної інфраструктури.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Cimellaro G. P., Reinhorn A. M., Bruneau M. Framework for Analytical Quantification of Disaster Resilience. Engineering Structures. 2010. Vol. 32. No. 11. P. 3639–3649. DOI: 10.1016/j.engstruct.2010.08.008
2. Bruneau M., Chang S. E., Eguchi R. T. et al. A Framework to Quantitatively Assess and Enhance the Seismic Resilience of Communities. Earthquake Spectra. 2003. Vol. 19. No. 4. P. 733–752. DOI: 10.1193/1.1623497
3. Pescaroli G., Alexander D. Critical Infrastructure, Panarchies and the Vulnerability Paths of Cascading Disasters. Natural Hazards. 2016. Vol. 82. No. 1. P. 175–192. DOI: 10.1007/s11069-016-2186-3
4. Argyroudis S. A., Mitoulis S. A., Chatzi E. et al. Digital technologies can enhance climate resilience of critical infrastructure. Climate Risk Management. 2022. Vol. 35. Article 100387. DOI: 10.1016/j.crm.2021.100387
5. Cheng Y., Elsayed E. A., Chen X. Random Multi Hazard Resilience Modeling of Engineered Systems and Critical Infrastructure. Reliability Engineering and System Safety. 2021. Vol. 209. Article 107453. DOI: 10.1016/j.ress.2021.107453

Джеджула В'ячеслав Васильович - доктор економічних наук, професор, Вінницький національний технічний університет, e-mail: djedjula@vntu.edu.ua

Тимковський Олег Валентинович **–** здобувач освітньо-наукового ступеня «доктор філософії», Вінницький національний технічний університет

УДК 712:635.9

А.В. Балинська
С.В. Риндюк

САДИ БЕЗПЕРЕРВНОГО ЦВІТІННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ МІСЬКОГО ОЗЕЛЕНЕННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті розглянуто значення садів безперервного цвітіння у формуванні сучасного міського озеленення. Проаналізовано основні принципи створення таких садів у помірному кліматі, зокрема використання ярусної структури насаджень, сезонної змінності декоративності та екологічної сумісності рослин. Наведено приклади декоративних дерев, кущів, багаторічників і ґрунтопокривних рослин, що забезпечують безперервне цвітіння з ранньої весни до пізньої осені. Визначено принципи групування рослин та основні агротехнічні заходи догляду за композиціями. Доведено, що правильний підбір асортименту рослин та застосування принципу ярусності дозволяють створити стійкі та естетично привабливі ландшафтні композиції, які сприяють підвищенню екологічної та рекреаційної якості міського середовища.

Ключові слова: *міське озеленення, сад безперервного цвітіння, декоративні рослини, ярусність, багаторічні рослини.*

Abstract

The article examines the role of continuously flowering gardens in the formation of modern urban landscaping. The main principles of creating such gardens in a temperate climate are analyzed, including the use of a tiered planting structure, seasonal changes in decorativeness, and ecological compatibility of plants. Examples of ornamental trees, shrubs, perennials, and ground cover plants that ensure continuous flowering from early spring to late autumn are presented. The principles of plant grouping and the main agrotechnical measures for maintaining such compositions are defined. The study demonstrates that the correct selection of plant species and the application of a tiered planting structure make it possible to create sustainable and aesthetically attractive landscape compositions that improve the ecological and recreational quality of urban environments.

Keywords: *urban landscaping, continuous flowering garden, ornamental plants, tiered planting, perennial plants.*

Вступ

Озеленення міських територій є одним із ключових чинників формування комфортного, естетично привабливого та екологічно збалансованого середовища. Зелені насадження виконують важливі санітарно-гігієнічні, рекреаційні та декоративні функції, сприяють покращенню мікроклімату, зниженню рівня забруднення повітря та створюють сприятливі умови для відпочинку населення [1].

У сучасному ландшафтному дизайні дедалі більшого поширення набуває концепція безперервного цвітіння, що передбачає формування рослинних композицій із поетапною зміною декоративності протягом усього вегетаційного періоду. Такий підхід дає змогу забезпечити стабільну естетичну привабливість зелених насаджень упродовж тривалого часу [2].

Одним із перспективних напрямів підвищення декоративності міських зелених зон є створення садів безперервного цвітіння. Такі композиції формуються на основі підбору рослин із різними строками цвітіння, що послідовно змінюють одна одну протягом сезону. Завдяки цьому декоративний ефект зберігається від ранньої весни до пізньої осені.

Особливої актуальності ця концепція набуває в умовах помірного клімату, де сезонні зміни є чітко вираженими. У таких умовах важливого значення набуває правильний підбір асортименту рослин з урахуванням їх біологічних особливостей, декоративних властивостей та екологічних вимог [3].

Одним із основних принципів формування садів безперервного цвітіння є принцип ярусності, що передбачає використання рослин різної висоти та структури для створення просторово виразної композиції. Такий підхід забезпечує раціональне використання простору, підвищує декоративність насаджень та створює сприятливі умови для розвитку рослин [2].

Метою дослідження є визначення особливостей формування садів безперервного цвітіння в системі міського озеленення та підбір асортименту декоративних рослин для умов помірного клімату з урахуванням принципів ярусності та сезонної декоративності.

Результати дослідження

Сади безперервного цвітіння є ефективним елементом декоративного озеленення міського середовища. Їх основна особливість полягає у підборі рослин таким чином, щоб періоди їх цвітіння послідовно змінювали один одного протягом усього вегетаційного періоду. Завдяки цьому формується стабільний декоративний ефект, який зберігається від ранньої весни до пізньої осені.

Важливу роль у формуванні таких композицій відіграє принцип ярусності, який передбачає розміщення рослин різної висоти у кілька рівнів. Верхній ярус формують дерева, середній — декоративні кущі, нижній — трав'янисті багаторічні та ґрунтопокривні рослини. Така структура сприяє створенню більш природної та гармонійної композиції [2].

У верхньому ярусі використовують декоративні дерева, що формують просторову структуру насаджень. Для умов помірного клімату доцільно використовувати декоративні сорти яблуні, вишню дрібнопильчасту, липу дрібнолисту та горобину [3].

Середній ярус формують декоративні кущі, зокрема форзиція, спірея, гортензія, барбарис та бузок. Форзиція забезпечує яскраве ранньовесняне цвітіння, спірея японська характеризується тривалим літнім періодом декоративності, а гортензія волотиста прикрашає композицію в другій половині літа та на початку осені [4].

Нижній ярус складається з багаторічних трав'янистих і цибулинних рослин, що забезпечують зміну квітування протягом усього вегетаційного періоду. До ранньовесняних належать крокуси, проліски, мускарі та тюльпани. У травні–червні цвітуть півонії, іриси та декоративні цибулі. У літній період декоративність забезпечують лаванда вузьколиста, ехінацея пурпурова, лілійники та флокси. Восени важливу роль відіграють айстри, рудбекії та очитки [5].

Важливим аспектом формування садів безперервного цвітіння є врахування кольорової гармонії рослинних композицій. Під час проєктування квітникових насаджень необхідно враховувати не лише строки цвітіння рослин, а й поєднання кольорів, форму суцвіть та текстуру листя. Гармонійне поєднання кольорів сприяє створенню виразних декоративних композицій та підвищує естетичну цінність міського простору [2].

Під час створення садів безперервного цвітіння необхідно також враховувати стійкість рослин до умов міського середовища. Урбанізовані території характеризуються підвищеним рівнем забруднення повітря, ущільненням ґрунтів, дефіцитом вологи та підвищеними температурами. У зв'язку з цим доцільно використовувати види рослин, які добре адаптовані до таких умов і здатні зберігати декоративність протягом тривалого періоду.

Не менш важливим є врахування просторової організації квітникових композицій. У міських умовах сади безперервного цвітіння можуть розміщуватися у парках, скверах, на бульварах, прибудинкових територіях та вздовж пішохідних зон. Їх використання сприяє формуванню привабливих рекреаційних просторів, що підвищують естетичну привабливість міського середовища та покращують психологічний комфорт населення [1].

Застосування принципу безперервного цвітіння у міському озелененні також сприяє підвищенню екологічної стійкості урбанізованих територій. Різноманітність квітучих рослин створює сприятливі умови для існування комах-запилювачів та інших корисних організмів, що позитивно впливає на підтримання біорізноманіття в межах міських екосистем.

При підборі рослин для садів безперервного цвітіння необхідно враховувати комплекс біоекологічних та декоративних принципів. Насамперед слід брати до уваги тривалість і послідовність періодів цвітіння, що забезпечує безперервний декоративний ефект упродовж усього сезону. Важливим є також відповідність рослин умовам місцевого клімату, ґрунтовим характеристикам та рівню освітлення [3].

Крім того, враховуються морфологічні особливості рослин — висота, форма крони, текстура листя та колір суцвіть, що дає змогу формувати гармонійні багаторівневі композиції [4].

Для забезпечення декоративності садів протягом усього вегетаційного періоду важливим є правильний підбір рослин із різними строками цвітіння. Календар цвітіння основних декоративних рослин, що використовуються у садах безперервного цвітіння, наведено в таблиці 1.

Календар цвітіння демонструє, що поєднання ранньовесняних цибулинних рослин, літніх багаторічників та пізньоквітучих видів дозволяє забезпечити безперервну декоративність насаджень з березня до листопада.

Важливим елементом садів безперервного цвітіння є використання ґрунтопокривних рослин, які заповнюють вільний простір між більшими рослинами та запобігають росту бур'янів. До таких рослин належать барвінок малий, живучка повзуча, очитки та чебрець.

Таблиця 1 – Календар цвітіння основних декоративних рослин у садах безперервного цвітіння

Рослина	**Бер.**	**Квіт.**	**Трав.**	**Черв.**	**Лип.**	**Серп.**	**Вер.**	**Жовт.**	**Листоп.**
Крокус	+	+							
Форзиція	+	+							
Тюльпан		+	+						
Яблуня декоративна		+	+						
Півонія			+	+					
Спірея японська			+	+	+				
Лаванда вузьколиста				+	+	+			
Ехінацея пурпурова					+	+	+		
Гортензія волотиста					+	+	+		
Рудбекія						+	+	+	
Айстра багаторічна							+	+	+
Очиток						+	+	+	+
Хризантема								+	+

Висновки

Сади безперервного цвітіння є важливим елементом сучасної системи міського озеленення, що поєднує декоративні, екологічні та рекреаційні функції. Їх створення забезпечує тривалу естетичну привабливість зелених насаджень протягом усього вегетаційного періоду.

Формування таких композицій ґрунтується на принципах ярусності, сезонної декоративності та біологічної сумісності рослин. Раціональний підбір асортименту декоративних дерев, кущів і трав'янистих рослин дозволяє створювати стійкі та довговічні ландшафтні композиції.

Впровадження садів безперервного цвітіння у систему озеленення міст сприяє підвищенню естетичної привабливості урбанізованих територій, підтриманню біорізноманіття та формуванню комфортного середовища для відпочинку населення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кучерявий В.П., Кучерявий В.С. Озеленення населених місць: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Львів: «Новий Світ-2000», 2020. 666 с.
2. Кучерявий В. П. Ландшафтна архітектура : підручник – 3-тє видання, виправлене та доповнене. Львів : «Новий Світ-2000», 2026. 520 с.
3. Білоус В.І. Декоративне садівництво (основи квітництва, дендрології та озеленення). Умань, 2005. 296 с.
4. Dirr M. Dirr's Encyclopedia of Trees and Shrubs. Portland: Timber Press, 2011.
5. Brickell C. RHS Encyclopedia of Garden Plants. London: Dorling Kindersley, 2014.

Балинська Анастасія Володимирівна - здобувачка групи БМ-23б, факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: nastiabalynska@gmail.com

Риндюк Світлана Володимирівна — кандидатка технічних наук, доцентка кафедри будівництва, міського господарства та архітектури, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: runduyksv@gmail.com

Anastasia Balynska - student of the BM-23b group, Faculty of Construction, Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nastiabalynska@gmail.com

Svitlana Ryndiuk - PhD, docent of Department of Construction, Municipal Economy and Architecture, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: runduyksv@gmail.com

УДК 697.34:620.9:614.8

О. Д. Панкевич
А. Є. Гуменчук

НАПРЯМКИ ЗМЕНШЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ВРАЗЛИВІСТІ МІСЬКИХ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ В УМОВАХ ВОЄННИХ ЗАГРОЗ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проведено аналіз енергетичної вразливісті централізованих систем теплопостачання (ЦСТ) українських міст у контексті гібридної війни та цілеспрямованих атак на енергетичну інфраструктуру. Розглянуто причини підвищеної крихкості систем – від радянської централізації до фізичного зносу – та наслідки руйнувань для населення. Особливу увагу приділено принципу «build back better», децентралізації джерел тепла та заходам підвищення енергоефективності й стійкості. Запропоновано комплексний підхід до трансформації ЦСТ для забезпечення надійного теплопостачання в умовах воєнних загроз.

Ключові слова: централізоване теплопостачання, енергетична вразливість, воєнні загрози, децентралізація, когенерація, модульні котельні, build back better, енергоефективність, стійкість.

Abstract

An analysis was conducted of the energy vulnerability of centralized heat supply systems (CHSS) in Ukrainian cities in the context of hybrid warfare and targeted attacks on energy infrastructure. The causes of the systems' heightened fragility—ranging from Soviet-era centralization to physical wear and tear—and the consequences of damage for the population were examined. Particular attention is paid to the "build back better" principle, the decentralization of heat sources, and measures to improve energy efficiency and resilience. A comprehensive approach to the transformation of CHS is proposed to ensure reliable heat supply in the face of military threats.

Keywords: district heating, energy vulnerability, military threats, decentralization, cogeneration, modular boiler rooms, build back better, energy efficiency, sustainability..

Вступ

Централізовані системи теплопостачання (ЦСТ) України, сформовані переважно в радянський період, вирізнялися високою концентрацією потужностей на кількох великих об'єктах (ТЕЦ, великі котельні), що забезпечувало економічність і низьку собівартість тепла в мирний час. Водночас така архітектура виявилася критичною вразливістю в умовах гібридної війни, де масовані удари по енергетичній інфраструктурі в зимовий період перетворюють теплопостачання на ключовий елемент національної безпеки та виживання населення.

Актуальність теми зумовлена поєднанням проблем і гострих воєнних викликів: фізичний знос теплових мереж ще до 2022 року перевищував 60–80 % у більшості міст, а втрати тепла сягали 20–30 %; стратегічна вразливість надмірно централізованих джерел генерації робить цілі райони залежними від одного-двох об'єктів. З 2022 року ситуація суттєво погіршилася через систематичні атаки на енергетичну інфраструктуру. Станом на кінець 2024 року пошкоджено або зруйновано 18 великих ТЕЦ/когенераційних установок, понад 800 котелень, 214 центральних теплових пунктів та щонайменше 354 км теплових мереж; прямі збитки сектору теплопостачання (окрім ТЕЦ) оцінено в близько $1 млрд, а загальні збитки енергетичного сектору - $14.6 млрд [1 -3]. У 2025–2026 рр. ескалація атак призвела до колапсу теплопостачання в низці міст, зокрема в Києві, де система залежить від двох основних джерел ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, що забезпечують теплом мільйони мешканців. Зупинка або суттєве обмеження роботи цих об'єктів у морози спричиняє масові відключення, ризик замерзання мереж і тривале відновлення.

Результати дослідження

Пошкодження ЦСТ носять комплексний і локально-критичний характер. Найбільш вразливими є великі теплоелектроцентралі (ТЕЦ) та магістральні мережі в містах з високою

концентрацією потужностей. У Києві удари по ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 (включаючи Дарницьку ТЕЦ) в грудні 2025 – січні 2026 років призвели до порушення теплопостачання тисяч багатоквартирних будинків, особливо на Лівому березі (Деснянський, Дніпровський райони). Зупинка насосів і падіння тиску в трубах великого діаметра спричинили ризик замерзання систем, вимушений злив теплоносія та тривалий процес відновлення. Аналогічна вразливість спостерігалася в Харкові (ТЕЦ-5) та Дніпрі (Придніпровська ТЕС), де зупинка одного-двох об'єктів позбавляла тепла сотні тисяч мешканців одночасно [1, 2].

На відміну від децентралізованих моделей (наприклад, Житомира), така концентрація перетворює інженерну «перевагу» радянського проєктування на ахіллесову п'яту: один влучний удар виводить з ладу цілі райони, а відновлення великих ТЕЦ займає тижні через складний паросиловий цикл.

У сучасних умовах відбудови стратегічного значення набуває принцип «*Build Back Better*» (відбудовувати краще, ніж було) [4], тобто не просто відновлення зруйнованого, а якісне покращення інфраструктури шляхом інтеграції заходів зменшення ризиків, підвищення енергоефективності, надійності та стійкості до зовнішніх загроз. Цей підхід, закріплений у міжнародних рекомендаціях (UNDRR, Sendai Framework) і адаптований для України [6,7], передбачає децентралізацію джерел тепла, впровадження сучасних технологій і створення автономних «енергетичних островів». Це дозволить мінімізувати наслідки майбутніх атак, забезпечити надійне теплопостачання в екстремальних умовах і відповідати європейським стандартам зеленої трансформації.

Для підвищення стійкості та енергоефективності рекомендовано комплексний підхід, що поєднує децентралізацію, модернізацію мереж і альтернативні технології. Основні напрями:

- **Децентралізація генерації** (найефективніший захід проти точкових атак): Перехід від 1–2 гігантських ТЕЦ до десятків модульних котелень і когенераційних установок.
- **Модернізація мереж і пунктів**. Заміна застарілих труб на попередньо ізольовані (зниження втрат тепла на 20–30 %), впровадження автоматизованих індивідуальних теплових пунктів (ІТП) з регулюванням і балансуванням. Це відповідає ДБН [5] і дозволяє оперативно ізолювати пошкоджені ділянки.
- **Альтернативні джерела та технології**:
  - теплові насоси та використання вторинних ресурсів (зниження споживання газу);
  - біопаливо та відновлювані джерела для котелень;
  - інтеграція сонячних установок і накопичувачів для критичної інфраструктури.
- **Моніторинг і аудит**: Застосування SCADA, тепловізійної діагностики та енергетичного аудиту (Закон України «Про енергетичну ефективність будівель») у поєднанні з термомодернізацією будинків дозволяє знизити загальне споживання на 25–50 %.

Ці заходи не лише підвищують стійкість до воєнних загроз, а й забезпечують економію ресурсів та екологічність.

Висновки

Надмірна централізація ЦСТ в містах (Київ, Харків, Дніпро) є головною причиною їх вразливості до воєнних атак. Воєнні руйнування посилили хронічні проблеми зносу та втрат тепла, перетворивши теплопостачання на інструмент енергетичного терору.

Ключовими для підвищення стійкості систем теплопостачання є децентралізація (модульні котельні, когенерація) та комплексна модернізація. Відновлення за принципом «*build back better*» з акцентом на місцеві джерела палива та енергоефективність дозволить створити гнучкі, захищені системи теплопостачання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Прямі збитки інфраструктури України через війну зросли до $170 млрд - оцінка KSE Institute станом на листопад 2024 року URL: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/pryami-zbitki-infrastrukturi-ukrayini-cherez-viynu-zrosli-do-170-mlrd-otsinka-kse-institute-stanom-na-listopad-2024-roku/
2. IEA (2026). Ukraine's Energy System Under Attack URL: https://www.iea.org/reports/ukraines-energy-security-and-the-coming-winter/ukraines-energy-system-under-attack
3. KSE Institute (2025). Оцінка прямих збитків інфраструктури України. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2025/02/KSE_Damages_Report-November-2024---ENG.pdf
4. Buildings Performance Institute Europe (BPIE). *Reconstruction of Ukraine: Building back better.* 2024. URL:

https://www.bpie.eu/wp-content/uploads/2024/02/FINAL-Reconstruction-of-Ukraine.pdf
5. ДБН В.2.5-39:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі. Зі Зміною № 1
6. World Bank (2025). Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA4). / Оновлена оцінка потреб України на відновлення та відбудову https://www.worldbank.org/uk/news/press-release/2025/02/25/updated-ukraine-recovery-and-reconstruction-needs-assessment-released
7. BPIE (2024). Reconstruction of Ukraine: Building back better. https://www.bpie.eu/wp-content/uploads/2024/02/FINAL-Reconstruction-of-Ukraine.pdf
8. Green Deal Ukraina (2025). Status of municipal heat supply in Ukraine. https://greendealukraina.org/assets/images/reports/status-of-municipal-heat-supply.pdf

Панкевич Ольга Дмитрівна *– к.т.н,, доцент кафедри інженерних систем у будівництві, Вінницький національний технічний університет, e-mail**:** pankevich@vntu.edu.ua*

Гуменчук Анастасія Євгеніївна – *студентка групи См-23б факультету будівництва, цивільної та екологічної інженерії e-mail: flora.butterfly68954@gmail.com*

Olga Pankevych *– Cand. Sc. (Eng.), Ass. Prof. of the Department of Engineering Systems in Construction. Vinnytsia National Technical University e-mail: pankevich@vntu.edu.u*

Anastasiya Humenchuk *- student of the Sm-23b group of the Faculty of Civil Engineering, Civil and Environmental Engineering e-mail: flora.butterfly68954@gmail.com*

УДК 331.45

В. П. Бортнюк
І. В. Віштак

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто основні принципи забезпечення безпеки праці на сучасному підприємстві. Визначено значення створення безпечних і здорових умов праці в умовах розвитку технологій та ускладнення виробничих процесів. Охарактеризовано ключові принципи охорони праці: пріоритет життя і здоров'я працівників, системність, превентивність, відповідальність учасників виробничого процесу та безперервне вдосконалення системи управління охороною праці. Наголошено на важливості інтеграції безпеки праці в систему управління підприємством.

Ключові слова: безпека праці, охорона праці, виробничі ризики, система управління охороною праці, безпечні умови праці, підприємство.

Abstract

The paper examines the basic principles of ensuring occupational safety at a modern enterprise. The importance of creating safe and healthy working conditions in the context of technological development and the complication of production processes is determined. The key principles of occupational safety are characterized: the priority of the life and health of employees, systematicity, prevention, responsibility of participants in the production process and continuous improvement of the occupational safety management system. The importance of integrating occupational safety into the enterprise management system is emphasized.

Keywords: occupational safety, production risks, occupational safety management system, safe working conditions, enterprise.

Забезпечення безпеки праці на сучасних підприємствах є вирішальним компонентом ефективного функціонування виробничих систем та ключовою сферою для роботодавців у виконанні їхніх соціальних обов'язків. У сучасному економічному контексті, з постійною появою нових технологій, все більш автоматизованими виробничими процесами та постійно зростаючою складністю обладнання, створення безпечного та здорового робочого середовища має першочергове значення. Охорона праці є не лише законодавчою вимогою, а й ключовим фактором підвищення продуктивності праці, захисту потенціалу робочої сили та забезпечення сталого розвитку підприємств [1].

Одним із фундаментальних принципів забезпечення безпеки праці є пріоритетність здоров'я та благополуччя працівників над результатами виробничої діяльності [2]. Згідно з цим принципом, усі управлінські рішення, пов'язані з організацією виробничих процесів, повинні бути спрямовані на мінімізацію ризиків для працівників. Це включає впровадження технологій безпеки, оновлення обладнання та дотримання встановлених норм і стандартів у сфері охорони праці. Застосування такого підходу сприяє створенню безпечних умов праці та запобіганню травматизму на виробництві та професійним захворюванням.

Ключовим принципом у впровадженні заходів з охорони праці є системність. Система забезпечення безпеки праці на підприємстві повинна охоплювати організаційні, технічні, правові, охоронні та соціально-економічні аспекти. Цей комплексний підхід передбачає функціонування системи управління охороною праці, яка включає планування, організацію, контроль та постійне вдосконалення заходів безпеки. Системність допомагає координувати дії різних відділів підприємства, оперативно виявляти потенційні небезпеки та ефективно реагувати на виробничі ризики [3].

Суттєвим принципом є превентивність, що передбачає спрямованість діяльності підприємства на запобігання небезпечним ситуаціям ще на етапі проєктування та організації виробництва. Реалізація цього принципу здійснюється шляхом проведення оцінювання професійних ризиків, ідентифікації небезпечних і

шкідливих виробничих факторів, а також впровадження технічних і організаційних заходів щодо їх усунення або мінімізації [4]. Запобіжний характер заходів дозволяє значно знизити ймовірність виникнення аварій, нещасних випадків та інших негативних наслідків виробничої діяльності.

Важливу роль у системі забезпечення безпеки праці відіграє принцип відповідальності та участі всіх суб'єктів виробничого процесу. Ефективність функціонування системи охорони праці значною мірою залежить від активної взаємодії керівництва підприємства та працівників. Керівництво несе відповідальність за створення належних умов праці, забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту, організацію навчання та проведення інструктажів з питань безпеки праці У свою чергу, працівники повинні дотримуватися вимог нормативно-правових актів, правил техніки безпеки та технологічних інструкцій, що регламентують виконання виробничих операцій [5].

Не менш важливим є принцип безперервного удосконалення системи управління охороною праці. У сучасних умовах швидкого розвитку технологій підприємства повинні постійно адаптувати механізми забезпечення безпеки праці до нових виробничих умов. Це передбачає регулярний аналіз стану охорони праці, впровадження сучасних методів управління ризиками, удосконалення нормативної бази підприємства та підвищення рівня професійної підготовки працівників [6]. Важливим елементом такого процесу є проведення навчання, підвищення кваліфікації персоналу та формування культури безпечної праці.

Крім того, інтеграція охорони праці в загальну систему корпоративного управління має вирішальне значення. Охорону праці слід розглядати як невід'ємну частину корпоративного стратегічного управління, тісно пов'язану з кадровою, економічною та виробничою політикою компанії. У цьому контексті особливо важливий взаємозв'язок між охороною праці та безпекою працівників, оскільки хороші умови праці допомагають покращити мотивацію працівників, зменшити плинність кадрів та створити стабільний робочий колектив [7].

Висновки

Отже, забезпечення безпеки праці на сучасних підприємствах є вирішальною передумовою для ефективного виробництва та підтримки трудового потенціалу працівників. Впровадження основних принципів безпеки праці, особливо пріоритетність охорони здоров'я та безпеки працівників та акцент на систематичних і профілактичних заходах, допомагає створити безпечне робоче середовище та зменшити виробничі ризики. Відповідальність керівництва та працівників за дотримання встановлених вимог безпеки також є першочерговою, забезпечуючи ефективне функціонування системи управління охороною праці.

Таким чином, очевидно, що комплексне впровадження організаційних, технічних та управлінських заходів у сфері безпеки праці може запобігти нещасним випадкам на виробництві, підвищити ефективність підприємства та створити стабільне та безпечне виробниче середовище. Безперервне вдосконалення системи охорони праці та її інтеграція в загальну систему управління підприємством є необхідною умовою сталого розвитку організації в сучасних економічних умовах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Березуцький В. В., Васьковець Л. А., Вершиніна Н. П. та ін. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. / за ред. проф. В. В. Березуцького. – Харків : Факт, 2005. – 384 с.

2. Герасименко О. М. Кадрова безпека в системі економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності // Кадрова безпека суб'єктів господарської діяльності: менеджмент інсайдерами : монографія / за ред. В. С. Сідака, І. П. Мігуса. – Черкаси, 2012. – С. 17–37.

3. Гогіташвілі Г. Г. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: навч. посібник / Г. Г. Гогіташвілі. – Київ : Знання, 2007. – 320 с.

4. Бабічев В. В., Сорокін Г. Ф. Охорона праці та технічна безпека. – Київ, 2012. – 224 с.

5. Яременко О. Ф. Кадрова безпека підприємства: концептуальні основи забезпечення // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – № 2 (1). – С. 29–32.

6. Геврик Є. О. Охорона праці. – Київ : Ельга, 2012. – 280 с.

7. Мігус І. П. Створення системи управління кадровою безпекою на підприємстві // Вчені записки університету «КРОК». Серія: Економіка. – 2018. – № 4. – С. 213–221.

Бортнюк Віталіна Петрівна – студентка групи 1Л-23б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м Вінниця; e-mail: vitalinapetrivna@gmail.com.

Віштак Інна Вікторівна – канд. техн. наук, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vishtakiv@vntu.edu.ua.

Bortniuk Vitalina P. **–** student, Department of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vitalinapetrivna@gmail.com.

Vishtak Inna. V. – Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department Safety of Life and Pedagogical Safety, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: vishtakiv@vntu.edu.ua.

УДК 711.4:355.58:614.8

В. В. ЛЮБИЧ

ПРОСТОРОВО-ЧАСОВА ДОСТУПНІСТЬ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЯК КРИТЕРІЙ БЕЗПЕКИ ПЛАНУВАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ МІСТА

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Анотація

У тезі розглянуто просторово-часову доступність захисних споруд цивільного захисту як один із ключових критеріїв оцінювання безпеки планувальної структури міста. Обґрунтовано, що ефективність системи цивільного захисту визначається не лише загальною кількістю укриттів, а й можливістю населення дістатися до них у межах нормативного часу з урахуванням конфігурації вулично-дорожньої мережі, щільності забудови, функціонального зонування та розподілу населення. Показано, що нерівномірне розміщення захисних споруд формує просторову асиметрію безпеки, яка особливо загострюється в умовах воєнних загроз. Наголошено на доцільності використання GIS-аналізу, мережевих моделей та методів просторової оптимізації для виявлення дефіцитних зон і обґрунтування рішень щодо вдосконалення міської інфраструктури безпеки.

Ключові слова: цивільний захист, укриття, просторова доступність, часова доступність, планувальна структура міста, GIS-аналіз, міська безпека, міська стійкість.

Abstract

The thesis examines the spatial and temporal accessibility of civil protection shelters as one of the key criteria for assessing the safety of the urban planning structure. It is substantiated that the effectiveness of the civil protection system is determined not only by the total number of shelters, but also by the ability of the population to reach them within the standard time, taking into account the configuration of the street and road network, building density, functional zoning, and population distribution. It is shown that the uneven placement of shelters creates spatial asymmetry of safety, which becomes especially critical under wartime threats. The expediency of using GIS analysis, network models, and spatial optimization methods to identify deficit zones and justify decisions aimed at improving urban safety infrastructure is emphasized.

Keywords: civil protection, shelters, spatial accessibility, temporal accessibility, urban planning structure, GIS analysis, urban safety, urban resilience.

Забезпечення безпеки населення в сучасному місті є одним із визначальних завдань містобудування в умовах зростання техногенних, природних і воєнних ризиків. У такому контексті система цивільного захисту повинна розглядатися не як ізольований набір споруд, а як важлива складова планувальної структури міста, інтегрована в транспортну, інженерну та соціальну інфраструктуру [1, 3]. Особливого значення набуває не лише кількісна наявність захисних споруд, а й рівень їх просторово-часової доступності для населення.

Просторова доступність відображає розміщення укриттів відносно житлової забудови, громадських об’єктів, місць концентрації населення та елементів міської інфраструктури. Водночас часова доступність характеризує можливість досягнення захисної споруди в межах проміжку часу, що відповідає умовам реальної загрози. У випадку повітряної небезпеки саме часовий фактор набуває критичного значення, оскільки навіть незначне перевищення допустимого часу досяжності може звести нанівець ефективність усієї системи цивільного захисту [3, 4].

Для оцінювання безпеки планувальної структури міста важливо враховувати, що геометрична близькість укриття ще не означає його реальну доступність. На практиці маршрут руху населення залежить від конфігурації вулично-дорожньої мережі, наявності бар’єрів, щільності забудови, стану проходів, рівня благоустрою території та функціонального використання окремих кварталів. Саме тому аналіз доступності повинен базуватися на мережевому, а не лише на евклідовому підході, що дозволяє більш адекватно відобразити реальні умови пересування [2, 5].

Нерівномірне розміщення захисних споруд у межах міста формує просторову асиметрію безпеки. Одні райони можуть мати відносно високий рівень забезпеченості укриттями, тоді як інші залишаються дефіцитними за показниками місткості або часу досяжності. Особливо гостро ця проблема проявляється у районах із щільною житловою забудовою, у зонах нової урбанізації, а також

на територіях із недостатньо розвиненою мережею пішохідних і транспортних зв'язків. За таких умов безпечність міського середовища стає нерівномірною, а отже, порушується принцип просторової справедливості в доступі до інфраструктури захисту [1, 6].

Важливим є також урахування співвідношення між місткістю укриттів і фактичним розселенням населення. Навіть за умови територіальної близькості захисної споруди її ефективність знижується, якщо на відповідну зону припадає надмірна кількість потенційних користувачів. У таких випадках виникає перевантаження окремих укриттів і, відповідно, потреба у перерозподілі потоків населення, створенні резервних об'єктів або оптимізації існуючої мережі захисних споруд [2, 4].

Оцінювання просторово-часової доступності доцільно здійснювати за допомогою сучасних цифрових інструментів, насамперед GIS-технологій. GIS-аналіз дає змогу врахувати реальну мережу вулиць і проходів, розподіл населення, місткість укриттів, бар'єри пересування та просторові обмеження. На цій основі можна визначати зони нормативної доступності, виявляти території з критично недостатнім рівнем захищеності та формувати пріоритети для подальшого розвитку інфраструктури цивільного захисту [5]. Поєднання GIS-аналізу з методами location-allocation та сценарного моделювання дозволяє не лише оцінювати поточний стан системи, а й обґрунтовувати оптимальні варіанти розміщення нових захисних споруд.

У сучасних умовах воєнних і післявоєнних викликів просторово-часова доступність укриттів повинна розглядатися як один із базових індикаторів безпеки планувальної структури міста. Цей показник відображає реальний рівень готовності міського середовища до реагування на надзвичайні ситуації та дає змогу перейти від формального обліку захисних споруд до оцінювання фактичної спроможності системи захисту населення. Водночас такий підхід формує підґрунтя для прийняття обґрунтованих управлінських рішень у сфері містобудування, відбудови та модернізації урбанізованих територій [1, 3, 6].

Отже, просторово-часова доступність захисних споруд цивільного захисту є важливим критерієм безпеки планувальної структури міста, який дозволяє оцінювати не лише наявність об'єктів укриття, а й реальну можливість їх використання населенням у кризових умовах. Використання мережевих моделей, GIS-аналізу та методів просторової оптимізації відкриває можливості для виявлення територіальних диспропорцій, зменшення просторової нерівності ризиків і підвищення ефективності системи цивільного захисту в цілому [2, 5, 6].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Meerow S., Newell J. P., Stults M. Defining urban resilience: A review. Landscape and Urban Planning. 2016. Vol. 147. P. 38–49.
2. Boonmee C., Arimura M., Asada T. Facility location optimization model for emergency humanitarian logistics. International Journal of Disaster Risk Reduction. 2017. Vol. 24. P. 485–498.
3. Кодекс цивільного захисту України : Закон України від 02.10.2012 № 5403-VI.
4. ДБН В.2.2-5:2023. Захисні споруди цивільного захисту. Київ, 2023.
5. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. Geneva : UNDRR, 2015.
6. UN-Habitat. City Resilience Profiling Tool Guide. Nairobi : UN-Habitat, 2018.

Любич Володимир Володимирович, аспірант, асистент кафедри будівництва, міського господарства і архітектури, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: mr.lyubich1988@gmail.com

Науковий керівник: ***Меть Іван Миколайович***, к.т.н., доцент кафедри будівництва, міського господарства і архітектури, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Liubych Volodymyr Volodymyrovych, Postgraduate Student, Assistant of the Department of Construction, Urban Economy and Architecture, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: mr.lyubich1988@gmail.com

Scientific supervisor: ***Meth Ivan Mykolaiovych***, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Construction, Urban Economy and Architecture, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 378.147:69

І.М. КОБИЛЯНСЬКА
В. В. ЛЮБИЧ

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Анотація: *У тезах розглянуто особливості використання інтерактивних методів навчання у підготовці фахівців у сфері будівництва. Обґрунтовано актуальність упровадження інтерактивних підходів у систему вищої технічної освіти в умовах компетентнісної та практико-орієнтованої підготовки здобувачів. Визначено основні інтерактивні методи, що можуть ефективно застосовуватися у викладанні будівельних дисциплін, зокрема роботу в малих групах, дискусії, кейс-метод, проєктне навчання, проблемне навчання та моделювання професійних ситуацій. Встановлено, що використання інтерактивних методів сприяє підвищенню мотивації студентів, розвитку критичного мислення, професійної комунікації, навичок командної роботи та готовності до вирішення реальних інженерно-будівельних завдань.*

Ключові слова: інтерактивне навчання, інтерактивні методи, вища освіта, будівництво, професійна підготовка, компетентнісний підхід.

Abstract: *The thesis considers the peculiarities of using interactive teaching methods in the training of specialists in the field of construction. The relevance of implementing interactive approaches in higher technical education under the conditions of competence-based and practice-oriented training is substantiated. The main interactive methods that can be effectively applied in teaching construction disciplines are identified, including small-group work, discussions, case studies, project-based learning, problem-based learning, and simulation of professional situations. It is established that the use of interactive methods contributes to increasing students' motivation, developing critical thinking, professional communication, teamwork skills, and readiness to solve real engineering and construction tasks.*

Keywords: interactive learning, interactive methods, higher education, construction, professional training, competence-based approach.

Сучасний розвиток вищої освіти вимагає оновлення підходів до професійної підготовки здобувачів, зокрема майбутніх фахівців у сфері будівництва. Це зумовлено тим, що система вищої освіти України орієнтується не лише на передачу знань, а й на формування компетентностей, конкурентоспроможності випускників, поєднання освіти з наукою та практикою [1]. У європейському освітньому просторі також підкреслюється важливість якісної, доступної та сучасної освіти, здатної відповідати викликам цифрової трансформації та новим вимогам професійного середовища [2]. Для будівельної галузі це має особливе значення, адже майбутній фахівець повинен уміти не лише відтворювати теоретичний матеріал, а й аналізувати виробничі ситуації, приймати технічно обґрунтовані рішення, працювати в колективі та нести відповідальність за результати своєї діяльності [1; 3].

Саме тому зростає роль інтерактивних методів навчання, які забезпечують активне включення студентів у пізнавальну діяльність. Під інтерактивними методами доцільно розуміти такі способи організації освітнього процесу, за яких здобувачі освіти не залишаються пасивними слухачами, а беруть участь в обговоренні, аналізі, вирішенні проблемних завдань, спільному пошуку рішень та оцінюванні результатів. Сучасні підходи до якісного викладання наголошують, що ефективне навчання значною мірою пов'язане з організацією змістовної взаємодії в аудиторії, можливістю для студентів співпрацювати, обговорювати, ставити запитання та аргументувати власну позицію [3]. У поєднанні з цифровими освітніми інструментами інтерактивне навчання також створює додаткові можливості для візуалізації, спільної роботи та більш гнучкої організації освітнього процесу [2; 4].

У підготовці фахівців у сфері будівництва інтерактивні методи мають особливо широкі можливості застосування, оскільки значна частина професійних дисциплін має прикладний характер. Навчання майбутніх будівельників пов'язане з розв'язанням розрахункових, проектних, технологічних, організаційних та безпекових завдань, які неможливо повноцінно засвоїти лише шляхом пасивного сприйняття інформації. Саме тому інтерактивні підходи дозволяють наблизити освітній процес до реальних умов майбутньої професійної діяльності, зробити його більш змістовним і практично спрямованим [1; 3]. Застосування таких методів сприяє розвитку

критичного мислення, комунікативних умінь, самостійності, відповідальності та вміння працювати в команді, що є важливими складовими професійної компетентності сучасного фахівця [3].

Одним із найбільш ефективних інтерактивних методів у будівельній освіті є робота в малих групах. Вона доцільна під час виконання графічних, розрахункових і проектних завдань, аналізу технічних ситуацій, підготовки спільних рішень щодо вибору конструкцій, матеріалів або організаційно-технологічних схем. У процесі групової роботи студенти вчаться розподіляти функції, погоджувати рішення, аргументувати власну позицію та відповідати за спільний результат. Для підготовки будівельників це особливо важливо, оскільки реальна професійна діяльність у сфері будівництва майже завжди передбачає командну взаємодію між проектувальниками, інженерами, виконавцями робіт, замовниками та іншими учасниками процесу [3].

Не менш цінним є кейс-метод, який дозволяє аналізувати конкретні або змодельовані професійні ситуації. У підготовці фахівців у сфері будівництва кейси можуть стосуватися вибору конструктивної схеми будівлі, обґрунтування технології виконання робіт, оцінювання причин деформацій чи пошкоджень конструкцій, пошуку безпечного та економічно доцільного рішення, визначення помилок в організації будівельного майданчика. Завдяки такому підходу студенти не лише засвоюють теоретичний матеріал, а й навчаються застосовувати його до конкретних професійних завдань, що підвищує практичну цінність навчання та сприяє формуванню професійного мислення [3; 4].

Важливе місце посідає також проблемне навчання, у межах якого викладач ставить перед студентами завдання, що не мають одразу очевидного або єдиного правильного розв’язку. Наприклад, це може бути вибір матеріалів для конкретних умов експлуатації, пошук варіанта підсилення конструкцій, обґрунтування способу реконструкції будівлі, оцінка ризиків на будівельному майданчику чи визначення пріоритетів у відновленні пошкодженого об’єкта. Такий підхід стимулює аналітичну діяльність студентів, формує навички логічного мислення, вчить працювати з альтернативами і приймати аргументовані рішення на основі знань та аналізу умов задачі [3].

Особливо близьким до специфіки будівельної освіти є проєктне навчання. Його застосування дає можливість інтегрувати знання з кількох дисциплін та орієнтувати студентів на створення конкретного результату: ескізного проекту, планувального рішення, моделі реконструкції, організаційно-технологічної схеми, концепції благоустрою або іншого професійно значущого продукту. Проєктна діяльність сприяє розвитку самостійності, творчості, навичок пошуку інформації, уміння презентувати результати та захищати власні рішення. У сучасних підходах до цифрової освіти також підкреслюється, що якісне використання цифрових ресурсів має посилювати саме активні та практико-орієнтовані форми навчання, а не зводитися лише до технічної заміни традиційних засобів [2; 4].

Доцільним є і використання дискусій, ділових ігор та моделювання професійних ситуацій. Такі форми роботи дозволяють відтворювати типові умови майбутньої діяльності фахівця: обговорення проекту із замовником, вибір оптимального технічного рішення, оцінювання наслідків помилок у проектуванні чи організації робіт, реагування на конфліктну або аварійну ситуацію, визначення пріоритетів під час відбудови чи модернізації об’єкта. Саме через такі форми навчання студенти здобувають не лише фахові знання, а й комунікативний досвід, навички професійного діалогу, вміння діяти в умовах невизначеності та брати участь у колективному ухваленні рішень [3].

Окремо слід підкреслити, що інтерактивні методи навчання сьогодні дедалі тісніше поєднуються з цифровими освітніми засобами. Європейська Комісія в межах Digital Education Action Plan 2021–2027 визначає одним із пріоритетів розвиток якісної, інклюзивної та доступної цифрової освіти [2]. У 2026 році також оприлюднено рекомендації для викладачів щодо добору, створення і використання цифрового освітнього контенту, які підкреслюють важливість безпечного, надійного та педагогічно доцільного використання цифрових ресурсів у навчанні [4]. Для підготовки фахівців у сфері будівництва це відкриває широкі можливості використання цифрових моделей, інтерактивних схем, візуалізацій, платформ для спільної роботи, онлайн-обговорень та змішаного навчання. Таке поєднання особливо цінне для будівельних дисциплін, у яких важливими є наочність, просторове мислення та моделювання професійних процесів [2; 4].

Отже, використання інтерактивних методів навчання у підготовці фахівців у сфері будівництва має значний педагогічний потенціал. Воно сприяє активізації пізнавальної діяльності студентів, підвищенню їхньої навчальної мотивації, розвитку критичного мислення, професійної комунікації, навичок командної роботи та готовності до вирішення реальних інженерно-будівельних завдань [1; 3]. З огляду на сучасні вимоги до якості вищої освіти та цифрової

трансформації освітнього середовища, інтерактивні методи доцільно розглядати як важливий інструмент модернізації професійної підготовки майбутніх фахівців будівельного профілю [2; 4].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України.
2. European Commission. Digital Education Action Plan 2021–2027.
3. OECD. Unlocking High-Quality Teaching. Paris : OECD Publishing, 2025.
4. European Commission. *Digital education content: guidelines for teachers and educators*. 2026.

Кобилянська Ірина Миколаївна – к.т.н. доцент кафедри Безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця

Любич Володимир Володимирович, аспірант, асистент кафедри будівництва, міського господарства і архітектури, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: mr.lyubich1988@gmail.com

Iryna Mykolaivna Kobylianska – PhD (Technical Sciences), Associate Professor of the Department of Life Safety and Safety Pedagogy, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine

Liubych Volodymyr Volodymyrovych, Postgraduate Student, Assistant of the Department of Construction, Urban Economy and Architecture, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: mr.lyubich1988@gmail.com

УДК 69:004.925.8:721

М. В. Єньшина
І. Ю. Кириця

ВИКОРИСТАННЯ BIM-ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНОМУ ПРОЄКТУВАННІ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Сучасна будівельна галузь активно впроваджує цифрові технології для підвищення ефективності проєктування та будівництва. Однією з таких технологій є інформаційне моделювання будівель BIM-технології (Building Information Modeling (BIM)), яке передбачає створення цифрової моделі об'єкта з повною інформацією про його характеристики.

Ключові слова: BIM-технології, аналіз даних, проєктування, сучасні методи будівництва.

Abstract

The modern construction industry is actively implementing digital technologies to enhance the efficiency of design and construction. One of such technologies is Building Information Modeling (BIM), which involves creating a digital model of an object that contains comprehensive information about its characteristics.

Keywords: BIM technologies, data analysis, design, modern construction methods.

Метою даного дослідження є детальне вивчення та аналіз впровадження BIM-технологій у процеси візуалізації та проєктування будівельних об'єктів, а також розгляд практичних прикладів їх застосування для визначення ключового значення та переваг цих інструментів у будівельній індустрії.

BIM – це сучасні системи інформаційного моделювання на всіх етапах життєвого циклу об'єктів нерухомості. Впровадження BIM-технологій забезпечує виконання всього ланцюжка завдань (конструювання-виготовлення – логістика-монтаж-контроль), дає змогу підвищити якість контролю будівельних робіт, реалізувати багато сучасних проектів і вивести будівельну галузь на якісно новий рівень. Також технологію BIM можна використовувати в державних закупівлях. Більшість європейських країн ще в минулому десятилітті широко впроваджували її на державному рівні. Ця модель містить інформацію про всі елементи об'єкта структурних елементів до електричних систем та сантехніки. BIM дозволяє інтегрувати всі ці дані в єдиний цифровий вигляд, який є основою для всіх етапів життєвого циклу об'єкта від проектування та будівництва до експлуатації та реконструкції (рис. 1).



Рис. 1. Цикл проєктування BIM моделі

Серія стандартів ISO 19650 надає архітекторам, інженерам і будівельникам можливості для більш ефективного планування, проектування та управління будівельними проектами з використанням технології BIM.

Існує кілька принципів роботи BIM:

- створення тривимірної цифрової моделі об'єкта, яка містить усю необхідну інформацію про об'єкт;
- робота в єдиному цифровому середовищі, яке дає змогу різним учасникам проєкту працювати з однією і тією ж моделлю;
- використання автоматизованих інструментів для аналізу та оптимізації проєкту, що дає змогу скоротити час і вартість будівництва.

Проєктування в BIM починається зі створення тривимірної цифрової моделі об'єкта, до якої вводять усі необхідні параметри та характеристики. На цьому етапі проєктувальники можуть візуалізувати об'єкт і працювати з ним у тривимірному просторі, що дає змогу поліпшити взаємодію між проєктними командами, запобігти помилкам і прискорити процес проєктування. Однією з основних переваг BIM є можливість візуалізації об'єкта в тривимірному просторі. Це дає змогу проєктувальникам і замовникам точніше уявляти собі майбутній об'єкт, а також вносити зміни та доповнення в режимі реального часу. Візуалізація в BIM може бути представлена у вигляді різних форматів – від статичних зображень до інтерактивних 3D-моделей. (рис. 2).



Рис. 2. Тривимірна BIM моделі будівлі

BIM дає змогу створювати цифрові моделі будівель і споруд, які містять інформацію про всі елементи і системи, задіяні в проєкті. Завдяки цьому, проєктування в BIM забезпечує більш точне та ефективне розроблення проєкту. За допомогою BIM можна:

- моделювати конструкції та системи будівлі в 3D форматі;
- автоматично генерувати креслення, специфікації та інші документи;
- створювати віртуальні прогулянки та візуалізації для демонстрації проєкту замовникам і зацікавленим сторонам;
- оцінювати вартість проєкту і терміни його реалізації на ранніх етапах проєктування.

На сьогодні на ринку BIM-програм існує безліч різних рішень, які дають змогу виконувати проєктування в тривимірному форматі та використовувати його на всіх етапах будівництва. В Україні найпопулярнішими програмами для BIM проєктування є AutoCAD Architecture, Revit і Allplan Architecture.

AutoCAD Architecture – є одним із найвідоміших програмних продуктів, розроблених компанією Autodesk. Це застосунок, який спеціалізується на проєктуванні архітектурних об'єктів. AutoCAD Architecture має широкі можливості для створення різних елементів будівель, таких як стіни, вікна, двері,

сходи, балкони та багато іншого. Крім того, програма забезпечує можливість створення двомірних креслень, а також обміну даними з іншими BIM-додатками.

Revit – це BIM-система, яка також розроблена компанією Autodesk. Програма призначена для проєктування будівель, споруд і споруд інфраструктури. Revit дає змогу створювати проєкти, які містять у собі як архітектурні, так і інженерні рішення. Крім того, програма забезпечує можливість моделювання об'єктів у тривимірному форматі, створення специфікацій і розрахунків, а також координацію проєкту між різними учасниками.

Allplan Architecture – це BIM-додаток, створений компанією Nemetschek. Програма призначена для створення проєктів будівель і споруд будь-якої складності. Allplan Architecture має великий набір інструментів для створення тривимірних моделей будівель і виконання розрахунків, а також забезпечує можливість створення детальних креслень і специфікацій.

Важливо відзначити, що всі ці програми можуть бути інтегровані з програмою Dedal CPMS, що дає змогу використовувати інформацію, отриману під час проєктування, на всіх етапах будівництва та управління проєктом.

Отже, BIM-технології відіграють важливу роль в майбутньому будівництва. З розвитком технологій віртуальної та доповненої реальності, їхнє застосування буде ще ширшим, що дасть змогу створювати точніші та реалістичніші візуалізації об'єктів. Це підвищить ефективність і якість проєктування та будівництва, а також забезпечить більш точну і своєчасну інформацію для управління об'єктами під час експлуатації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Технологія BIM: для чого вона потрібна та як вплине на будівництво [Електронний ресурс]. (gmk.center)
2. BIM технології в будівництві [Електронний ресурс]. (dedalsoft.com.ua)
3. Autodesk. What is BIM (Building Information Modeling) [Електронний ресурс]

Єньшина Марія Василівна – студентка групи 2БМ-25б, Факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Кириця Інна Юріївна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри опору матеріалів, теоретичної механіки та інженерної графіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: slk-vin@ukr.net, kyrytsya@vntu.edu.ua, тел. +380679843705.

Yenshyna Mariia V. – student of group 2BM-25b, Faculty of Construction, Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Kyrytsya Inna Y. – PhD, Assistant Professor of Materials Resistance, Theoretical Mechanics and Engineering Graphics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: slk-vin@ukr.net, kyrytsya@vntu.edu.ua, tel. +380679843705.

УДК: 625.08:621.878

М. С. Барбалюк
Н. М. Слободян

ПОРІВНЯННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВІБРАЦІЙНОГО ГЛАДКОВАЛЬЦЕВОГО КОТКА ТА ПНЕВМОКОЛІСНОГО КОТКА ПРИ УЩІЛЬНЕННІ АСФАЛЬТОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено особливості ущільнення асфальтобетонних сумішей із застосуванням вібраційного гладковальцевого та пневмоколісного котків. Виконано порівняльну оцінку їх енергоефективності за показниками витрат палива, продуктивності та інтенсивності ущільнення. Запропоновано підхід до кількісного визначення енергоефективності на основі співвідношення площі ущільнення до витрат палива. Обґрунтовано раціональні умови використання кожного типу техніки.

Ключові слова: дорожній коток, ущільнення, асфальтобетон, енергоефективність, продуктивність, витрати палива.

Abstract

The study investigates the characteristics of asphalt mixture compaction using vibratory smooth-drum and pneumatic-tyred rollers. A comparative assessment of their energy efficiency was performed based on fuel consumption, productivity, and compaction intensity. An approach for the quantitative determination of energy efficiency is proposed, based on the ratio of the compacted area to fuel consumption. Rational conditions for the use of each type of machinery are substantiated.

Keywords: Road roller, compaction, asphalt concrete, energy efficiency, productivity, fuel consumption.

Вступ

Ущільнення асфальтобетонних сумішей є завершальним технологічним етапом будівництва автомобільних доріг, який визначає експлуатаційні характеристики покриття. Недостатній рівень ущільнення призводить до підвищеної пористості матеріалу, зниження його міцності та передчасного руйнування під впливом навантажень і зовнішніх факторів [1].

У сучасній практиці дорожнього будівництва застосовуються різні типи ущільнювальної техніки, серед яких найбільш поширеними є вібраційні гладковальцеві та пневмоколісні котки. Вони відрізняються принципом дії, характером навантаження на матеріал та рівнем енергоспоживання, що безпосередньо впливає на ефективність виконання робіт [2].

Підвищення енергоефективності будівельних процесів є актуальним завданням у зв’язку зі зростанням вартості паливно-енергетичних ресурсів. Раціональний вибір типу котка дозволяє зменшити витрати палива та забезпечити необхідну якість ущільнення [3].

Аналітичні дослідження

Ущільнення асфальтобетонної суміші супроводжується зменшенням порового простору та формуванням щільної структури матеріалу за рахунок перерозподілу його складових. Ефективність цього процесу визначається здатністю робочого органу котка передавати енергію у товщу шару та створювати необхідні умови для ущільнення [4].

Вібраційні гладковальцеві котки реалізують ущільнення шляхом поєднання статичного навантаження з динамічним впливом. Вібрація, що генерується внутрішнім механізмом, забезпечує інтенсивне проникнення енергії в матеріал, що дозволяє досягати необхідної щільності за обмежену кількість проходів. Такий вплив особливо ефективний при ущільненні шарів значної товщини, де статичне навантаження є недостатнім [5].

Рисунок 1 - Вібраційний гладковальцевий коток

Пневмоколісні котки здійснюють ущільнення за рахунок багаторазового прикладання навантаження через систему гумових коліс. Контакт шин із поверхнею забезпечує рівномірний розподіл тиску та сприяє ущільненню верхнього шару, що дозволяє сформувати більш якісну структуру покриття на завершальному етапі [6].

Рисунок 2 - Пневмоколісний коток

Для оцінки енергоефективності ущільнення у роботі використано показник, який визначається як відношення площі ущільненого покриття до витрат палива:

$$E = S / G$$

де **E** - енергоефективність, м²/л; **S** - площа ущільненого покриття, м²; **G** - витрати палива, л.

На основі узагальнення експлуатаційних даних встановлено, що вібраційні котки забезпечують ущільнення площі 2500 - 3500 м²/год при витратах палива 10 - 12 л/год, що відповідає енергоефективності 250 - 300 м²/л. Для пневмоколісних котків відповідні показники становлять 1800 - 2500 м²/год при витратах 8 - 10 л/год, що відповідає 180 - 250 м²/л. Отримані результати свідчать про вищу ефективність вібраційних котків при виконанні основного обсягу ущільнення.

Для більш наочного порівняння характеристик досліджуваних типів котків наведено таблицю.

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика котків

Показник	**Вібраційний коток**	**Пневмоколісний коток**
Кількість проходів	4 - 6	6 - 10
Продуктивність, м²/год	2500 - 3500	1800 - 2500
Витрати палива, л/год	10 - 12	8 - 10
Енергоефективність, м²/л	250 - 300	180 - 250
Якість поверхні	Середня	Висока

Отримані дані підтверджують, що перевага вібраційних котків полягає у скороченні тривалості ущільнення та зменшенні сумарних витрат енергії, тоді як пневмоколісні котки забезпечують більш якісне формування верхнього шару покриття [7].

На енергоефективність процесу ущільнення впливають температура асфальтобетонної суміші, товщина шару покриття, швидкість руху котка, параметри вібрації, а також кількість проходів по одній ділянці, причому узгоджений вибір цих параметрів дозволяє підвищити ефективність використання техніки [8].

У результаті проведеного аналізу встановлено, що найбільш раціональною є технологія, яка передбачає використання вібраційних котків на початкових етапах ущільнення та пневмоколісних - на завершальних, що дозволяє забезпечити як необхідну щільність, так і високу якість поверхні покриття.

Висновки

Отже, у роботі встановлено, що вібраційні гладковальцеві котки є більш енергоефективними при виконанні основного обсягу ущільнення завдяки інтенсивному впливу на матеріал та зменшенню кількості проходів. Пневмоколісні котки доцільно використовувати для завершального ущільнення, оскільки вони забезпечують покращення структури поверхневого шару.

Запропонований підхід до оцінки енергоефективності дозволяє обґрунтовано визначати оптимальні режими роботи техніки та підвищувати ефективність дорожньо-будівельних процесів. Комбіноване застосування котків є найбільш ефективним рішенням з точки зору як енергоспоживання, так і якості дорожнього покриття.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ДСТУ Б В.2.7 - 119:2011. Асфальтобетонні суміші.
2. ДБН В.2.3 - 4:2015. Автомобільні дороги.
3. Коваль П.М. Будівельні машини. - Київ, 2013.
4. Ширшов В.М. Дорожні машини. - Київ, 2016.
5. Бойко В.О. Технологія будівництва доріг. - Львів, 2018.
6. Іваненко І.П. Ущільнювальні машини. - Харків, 2017.
7. Roberts F.L. Asphalt Materials. - NAPA, 2009.
8. Asphalt Institute. Compaction Guide. - 2015.

Барбалюк Максим Сергійович - студент гр. 2Б-24б, факультет будівництва цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет. Email: destroyer.maksimka@gmail.com

Науковий керівник: Слободян Наталія Михайлівна – к.т.н, доцент кафедри ІСБ, Вінницький національний технічний університет ORCID 0000-0002-2111-1434, email: slobodian@vntu.edu.ua

Barbaliuk Maksym Serhiyovych - student group 2B-24b, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: destroyer.maksimka@gmail.com

Scientific supervisor: ***Natalia Slobodyan*** – Ph.D., associate professor of the Department of Information Technology, Vinnytsia National Technical University ORCID 0000-0002-2111-1434, email: slobodian@vntu.edu.ua

УДК 621.577

В. О. Гончарук
Н. М. Слободян

ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВОГО НАСОСА В ПОБУТОВИХ УМОВАХ

Вінницькій національний технічний університет

Анотація. *У статті розглянуто основні види теплових насосів, їх відмінностей, проаналізовано їх принципи роботи, вказану класифікацію теплових насосів. Наведено приклад вигодовування теплового носа своїми руками.*

Ключові слова: тепловий насос, енергозберігаючі матеріали, насос Френетта.

Теплові насоси успішно використовуються в побуті та промисловості в Європі та США вже більше 25 років. Їх особливості полягає у перетворенні так званого низько потенційного тепла навколишнього середовища: землі, води, повітря. На ринку України екологічна технологія набула розширення порівняно нещодавно.

Актуальність проблеми полягає в тому, що, нажаль, у нашій країні ще чимало таких районів, де газ можна купити лише у балонах. Що ж робити у цій ситуації? Топити пічку дровами і вугіллям - клопітно і не дуже ефективно, а зігріватися електрикою - дорого. На допомогу приходять нові розробки в області альтернативних джерел енергії. Ці технології дозволяють витягувати тепло із землі, води та повітря. Одним із таких винаходів є тепловий насос, своїми руками встановити його хоча і складно, але цілком можливо.

Мета нашої роботи – розглянути використання теплового носа при організації опалення приміщень.

Задачі: Вивчити принцип роботи теплового насоса, визначити види та їх відмінності. Розглянути приклади виготовлення теплового насоса Френета своїми руками.

Об'єкт дослідження – теплові явища.

Предмет дослідження - механізм випромінювання та теплопровідність, випаровування-конденсація, фізичні величини, що характеризують процеси отримання тепла.

Тепловий насос – це система, за допомогою якої можна переносити тепло від менш нагрітого тіла до більш нагрітого, збільшуючи температуру останнього. Теплові насоси є альтернативними джерелами енергії, що дозволяють отримувати дешеве тепло без шкоди для навколишнього середовища.

Технологія, що лежить в основі теплового насоса, по суті своїй, може не відрізнятися від технології функціонування звичайного холодильника. Як ми знаємо, холодильник, для забезпечення низької температури, викачуєте тепло з камер, і передаєте його назовні, через радіатори. На цьому принципі грунтується і технологія теплового носа: для опалення приміщень він «викачує» тепло із землі, або води, переробляє його і віддає в систему опалення будинку, теплиці або басейну.

Холодоагент (зазвичай використовують фреон, або аміак), циркулює за системою, що складається з внутрішнього і зовнішнього контуру. Зовнішній контур розташований в середині забору тепла. В якості такого середовища може виступати повітря, земля, або вода.

По суті, будь-яке природнє середовище має достатню кількість розсіяної теплової енергії, яка збирається холодоагентом, і передається в систему для переробки.

Для початку процесу необхідно, щоб теплообмінник підвищив свою температуру на 4-5 градусів. Це дуже важливий момент, тому що теплообмінник безпосередньо впливає на всі умови довкола. Далі, із зовнішнього контуру нагрітий холодоагент потрапляє у внутрішній контур. Перший блок - випарник, що трансформує теплообмінник з рідкого стану у форму газу. Це можливо завдяки тому, що фреон, при невисокому тиску зовнішнього середовища, має більш низьку температуру кипіння. Далі з випарника фреон в газоподібній формі потрапляє в компресор, де газ стискається, внаслідок чого різко підвищується його температура. Після цього газ потрапляє в третій блок – конденсатор. У

ньому газ віддає свою температуру воді - теплоносію системи опалення будинку, після охолодження він назад приймає форму рідини, і виконується повторна циркуляція.

Головною характеристикою продуктивності теплового насоса для опалення виступає коефіцієнт перетворення, який залежить від співвідношення теплової потужності, що видається носом, до кількості споживаної теплової енергії.

Повітряний тепловий насос є бюджетним варіантом альтернативного опалення, він може бути облаштований своїми руками, так як для його функціонування немає необхідності в облаштуванні складної системи зовнішнього контуру. Однак, повітряний насос має один істотний недолік, який робить його використання в нашому кліматі невиправданим - зі зниженням температури повітря різко знижується його ефективність. А за рівнем тепловіддачі вода є найефективнішим середовищем.

Також існує *тепловий насос Френета*. Він працює за технологією, що відрізняється, і з звичайними тепловими насосами не має нічого спільного.

Даний насос являє собою дві циліндричні ємності - більшу і меншу, при цьому, ємність з меншими розмірами розміщується всередині великої ємності. Вільний простір між ними заповнений мастилом. Зовнішній циліндр нерухомо зафіксований, а внутрішня ємність приєднана до валу приводу, при роботі якого, внаслідок сил тертя що виникає при обертальних рухах, масло нагрівається до дуже високої температура і передається до радіаторів опалення. Такий механізм може досягти високої ефективності, і при цьому, його можна без проблем виготовити своїми руками.

Тепловий насос своїми руками виготовити реально, проте для цього необхідно знайти хороший компресор. Зробити це можна, зазирнувши до якогось міського майстра з ремонту побутової техніки, де, розівбравши старий кондиціонер, ви за невелику суму отримуєте якісний компресор (їх ресурс роботи набагато більший, ніж середньо статичний термін життя кондиціонерів). В якості конденсатора можна використовувати бак з нержавіючої сталі, орієнтовно на 100 літрів. А для контуру, яким циркулюватиме теплообмінник, відмінно підходять тонкі мідні сантехнічні трубки. Отже, приступимо до виготовлення.

Процес збирання саморобного теплового насоса з мідних труб та обмоток.

1. За допомогою кутників, або L-подібних кронштейнів кріпимо компресор до стіни там, де буде розміщуватися тепловий насос.

2. Далі, з мідних трубок робимо змійовик - обмотуємо їх навколо циліндра відповідної форми. Слідкуймо за тим, щоб крок намотування по всьому змійовику був ідентичний.

3. Бак розрізається на дві частини, всередину вставляється змійовик, після чого бак зварюється назад. При цьому створюється кілька різьбових вхідних отвори – зверху та знизу, через які назовні виводяться трубки змійовика.

4. В якості випарника використовуємо звичайну пластикову бочку, в якій заводяться трубки внутрішнього контуру.

5. Для транспортування підігрітої води використовуються звичайні труби ПВХ. Обмотка для саморобного теплового носа виконується зі сталі. Для заправки системи фреоном рекомендовано звернутись до фахівця.

Щоб зробити тепловий насос Френетта своїми руками нам необхідно матия такі матеріалами:

- сталевий циліндр (діаметр вибирайте виходячи з потужності насоса, який необхідний вам для опалення: чим більша робоча поверхня - тим більш ефективним буде пристрій);

- сталеві диски, з діаметром на 5-10% менше, чим діаметр циліндра;

-електродвигун (найкраще спочатку підбирати привід з подовженим валом, так як на нього будуть встановлюватись диски);

- теплообмінник – будь-яке технічне мастило.

Від кількості обертів, які може видати двигун, буде залежати температура, до якої насос Френетта може прогріти воду для опалення.

Щоб вода в радіаторах нагрілася до 100 градусів, необхідно, щоб привід забезпечив 7500-8000 об/хв. Вал силового агрегату на підшипниках розміщуємо всередині сталевого циліндра. Місце, де вал входить у циліндр має бути надійно ущільнено, кількість найменших вібрацій швидко виводить механізм з ладу. На валу двигуна вмонтовуються робочі диски. Необхідну відстань між собою можна задати, накручуючи після кожного диска гайки. Кількість дисків визначається в залежності від довжини циліндри - вони повинні рівномірно заповнювати весь його об'єм.

У верхній і нижній частині циліндра просвердлюємо два отвори: до верхнього буде підведено опалювальні труби, в які подаватиметься масло, а до нижнього отвору приєднується зворотна труба

для повернення використаного масла з радіаторів. Уся конструкція закріплюється на металевих рамах. Після того як агрегат зібраний, циліндр заповнюється маслом, до нього підключаються патрубки опалювальної магістралі і виконується герметизація з'єднання (процес герметизації особливо важливий для опалювального носа).

Тепловий насос Френетта має дуже високий ККД, що дозволяє його ефективно використовувати в будь-яких опалювальних системах. Він може використовуватися для обігріву буд-яких господарських приміщень, гаражів та житлових будівель. Крім цього, за рахунок компактних розмірів такий саморобний насос відмінно підходить для прогрівання басейну, або теплої підлоги. Але пам'ятайте, що при підігріванні басейну та інших великих ємностей з водою необхідний насос з достатньою потужністю, інакше ми просто будемо використовувати його не за призначенням, і бажаних результатів не отримаємо.

Теплові насоси дозволяють забирати розсіяну енергію з навколишнього середовища: повітря, воду та землю, накопичувати та спрямовувати її на опалення будинку. Це дає можливість економити кошти, зменшуючи витрати традиційних джерел тепла: електрики, газу, дров.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. А. О. Редько, М. Н. Безродний, М. В. Загорученко, О. Ф. Редько, Г. С. Ратушняк, і М. І. Хмельнюк, Низькопотенційна енергетика. Харків, України: ТОВ «Друкарня Мадрид», 2016, 412 с.
2. ДСТУ Б В.2.5-44:2010, Проєктування систем опалення будівель з тепловими насосами. Національний стандарт України, чинний від 2010-09-01. Київ, 2010, 46 с.
3. [3] Г. Г. Півняк, та ін., Традиційні та нетрадиційні системи енергозабезпечення урбанізованих і промислових територій України, моногр., Г. Г. Півняк, заг. ред. Дніпро, Україна: Національний гірничий університет, 2013, 333 с.
4. О. Ю. Співак і Н. В. Резидент, Тепломасообмін. Вінниця, Україна: ВНТУ, 2021, 113 с.
5. Є. А. Бобров, Енергетична безпека держави. Київ, Україна: Університет економіки та права, ВНЗ «КРОК», 2013, 306 с.
6. Енергетична стратегія України на період до 2050 року: офіційний текст станом на 21.04.2023 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2023-%D1%80#Text. Дата звернення 19.03.2025.

Гончарук Віктор Олександрович – аспірант кафедри інженерних систем у будівництві, Вінницький національний технічний університет, email: sanderlend@ukr.net

Науковий керівник: Слободян Наталія Михайлівна – к.т.н, доцент кафедри ІСБ, Вінницький національний технічний університет ORCID 0000-0002-2111-1434, email: slobodian@vntu.edu.ua

Goncharuk Viktor Oleksandrovych – graduate student of the Department of Engineering Systems in Construction, Vinnytsia National Technical University, email: sanderlend@ukr.net

Scientific supervisor: Natalia Slobodyan – Ph.D., associate professor of the Department of Information Technology, Vinnytsia National Technical University ORCID 0000-0002-2111-1434, email: slobodian@vntu.edu.ua

УДК 721:728.1:725:69.059.7

О. В. Федоров[1]
А. В. Бондар[1]

АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ РІШЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ БЕЗБАР'ЄРНОГО ПРОСТОРУ У ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

Ця робота присвячена аналізу архітектурно-будівельних рішень, необхідних для формування безбар'єрного простору у житлових і громадських будівлях. Розглянуто сучасну українську нормативно-правову базу та міжнародні стандарти. Основну увагу зосереджено на практичній реалізації вимог інклюзивності на прикладі реконструкції дев'ятиповерхового панельного будинку у місті Вінниця. Робота містить схеми будівлі, планувальні і архітектурні рішення.

Ключові слова: безбар'єрний простір, інклюзивність, маломобільні групи населення (МГН), універсальний дизайн, житлові будівлі, громадські простори

Annotation

This paper is dedicated to analyzing the architectural and construction solutions necessary for creating a barrier-free environment in residential and public buildings. It examines the modern Ukrainian regulatory framework and international standards. Special attention is focused on the practical implementation of inclusivity requirements, using the example of the reconstruction of a nine-story panel building in Vinnytsia. The paper includes building diagrams, as well as planning and architectural solutions.

Keywords: barrier-free space, inclusivity, people with reduced mobility (PRM), universal design, residential buildings, public spaces.

Вступ

У сучасному демократичному суспільстві забезпечення рівних прав та можливостей для всіх громадян, незалежно від їхнього фізичного стану, є пріоритетним завданням. Створення безбар'єрного архітектурного середовища – це не лише вимога законодавства, але й показник соціальної зрілості держави. До маломобільних груп населення належать не лише особи з інвалідністю, а й люди старшого віку, вагітні жінки, батьки з дитячими візками та особи з тимчасовими порушеннями здоров'я. Відсутність адаптованої інфраструктури у житлових і громадських будівлях суттєво обмежує їхню життєдіяльність. Тому впровадження ефективних архітектурно-будівельних рішень для створення інклюзивного простору є надзвичайно актуальним напрямком сучасного будівництва та реконструкції.

Загальні поняття

У контексті дослідження мова йде про фізичну безбар'єрність, як одну з 6 складових безбар'єрності, визначених Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 р. № 366 «Про схвалення Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року» [1]. До 6 напрямів безбар'єрності відносяться фізична, інформаційна, цифрова, економічна, суспільно-громадянська і освітня безбар'єрності.

Фізична безбар'єрність – середовище, в якому будівлі, транспорт, громадські простори та інша інфраструктура доступні та зручні для всіх людей, незалежно від віку, стану здоров'я чи фізичних особливостей.

Відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» [2], маломобільні групи населення (МГН) – це люди, що відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. До МГН віднесені особи з інвалідністю, люди з тимчасовим порушенням здоров'я, вагітні жінки, люди з дитячими колясками, люди старшого віку тощо.

Доступні для МГН будівлі і споруди – це будівлі і споруди, у яких реалізований комплекс архітектурно-планувальних, інженерно-технічних, ергономічних, конструкційних і організаційних заходів, що відповідають нормативним вимогам щодо забезпечення доступності і безпеки МГН.

Нормативно-правова база

Створення інклюзивного простору в Україні регулюється комплексом нормативно-правових актів, до яких відносяться технічні та архітектурні норми, законодавство України, акти Кабінету Міністрів та МОН. До ключових архітектурних норм відносяться ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення», зі Змінами [2] та ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення», зі Зміною №1 [3].

01.04.2026 р. набула чинності Зміна №3 до ДБН В.2.2-40:2018 [2, 4], яка спрямована на посилення безбар'єрності відповідно до міжнародних стандартів. Основна суть полягає в деталізації вимог до пандусів, пішохідних шляхів, навігації та безпеки для МГН.

Ключовими міжнародними нормами і стандартами насамперед є ISO 21542:2021 «Building construction – Accessibility and usability of the built environment» [5], Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю (2006) [6] та концепція «Універсального дизайну» [7].

Приклад реалізації доступного середовища в Україні

У 2025 році Вінницька міська територіальна громада реалізувала пілотний проєкт з реконструкції багатоповерхового житлового будинку за адресою: м. Вінниця, вул. Сергія Зулінського, 49, для створення у ньому доступного середовища. Проєкт являє собою комплексну реконструкцію вхідної групи та ліфтового вузла типового дев'ятиповерхового панельного будинку і оновлення тротуарної пішохідної мережі.

Будівля належить до 90-ї серії великопанельних будинків – однієї з найпоширеніших серій великопанельних багатосекційних житлових будинків, розробленої Центральним науково-дослідним і проєктним інститутом житлових і громадських будівель (ЦНДІЕП) наприкінці 1960-х років. Основне будівництво велося з 1971 року до початку 2000-х. Особливістю будинків даної серії є наявність шахти сміттєпроводу, які в теперішній час не використовуються.

Архітектурно-інженерні рішення розроблені спеціалістами комунального підприємства «Агенція просторового розвитку».

Існуюча камера сміттєвидалення ліквідується, а на її місці облаштовується новий тамбур ліфта (рис. 1).



Рис. 1– Схема типового панельного будинку 90-ї серії [8]

Для забезпечення безбар'єрного входу до ліфта безпосередньо з рівня тротуару в ліфтовій шахті влаштовується новий вхідний отвір. Раніше вхід на перший поверх здійснювався через проміжний сходовий марш (рис. 2).



Рис. 2 – Влаштування входу до ліфта з рівня тротуару [8]

Встановлюється нова ліфтова кабіна з двома входами (прохідного типу), що дозволяє заходити в ліфт з вулиці з одного боку, а виходити на поверх з іншого.

Проведена реконструкція вхідної групи. Зона перед входом вимощується антиковзкою плиткою. Для комфортного використання у темну пору доби влаштовується нове яскраве освітлення. Замінюються існуючі двері на нові, які відповідають чинним нормам ДБН з інклюзивності [2]. Оскільки вхідна група завищена відносно рівня тротуару, облаштовуються з обох боків пандуси з ухилом 5% (рис. 3, 4).

Рис. 3 – Вхідна група, вул. Зулінського, 49 [9]



Рис. 4 – План-схема облаштування вхідної групи [8]

Висновки

Формування доступного архітектурного простору є невід'ємною складовою розвитку соціально відповідального суспільства, що гарантує повноцінну участь у громадському житті для всіх категорій населення, включно з маломобільними групами. Оскільки наявні бар'єри в інфраструктурі суттєво ускладнюють повсякденну життєдіяльність значної частини громадян , системна адаптація існуючої забудови набуває критичного значення. Як засвідчує проаналізований у роботі приклад комплексної реконструкції типового багатоповерхового будинку, застосування продуманих інженерно-планувальних підходів дозволяє успішно перетворити застаріле середовище на безбар'єрне. Отже, подальший пошук та масштабне впровадження ефективних архітектурно-будівельних рішень для ліквідації фізичних перепон залишається одним із найважливіших пріоритетів вітчизняної будівельної галузі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 р. № 366 «Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року»: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#Text

2. ДБН В.2.2-40:2018. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення. Зі Змінами №1 та№2 [Чинні від 2019-04-01]. Київ : Міністерство розвитку громад та територій України, 2025. 102 с.

3. ДБН В.2.2-9:2018. Громадські будинки та споруди. Основні положення. Зі Зміною №1 [Чинні від 2019-06-01]. Київ : Міністерство розвитку громад та території України, 2022. 49 с.

4. Зміна № 3 до ДБН В.2.2-40:2018. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення. [Чинна від 2026-04-01]. Київ : Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, 2025. 44 с.

5. ISO 21542:2021. Building construction – Accessibility and usability of the built environment. Geneva : International Organization for Standardization, 2021.

6. Конвенція про права осіб з інвалідністю : міжнар. док. ООН від 13 груд. 2006 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.12.2025 р. №1673 «Про затвердження принципів, критеріїв і меж розумного пристосування та універсального дизайну». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1673-2025-%D0%BF#Text

8. КП «Агенція просторового розвитку». URL: https://vmr.gov.ua/kp-ahentsiia-prostorovoho-rozvytku-vmr

9. Фото. URL: https://rubryka.com/2025/08/07/veteran-na-krisli-kolisnomu/

Федоров Олексій Віталійович – магістр групи Б-25м, факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Бондар Альона Василівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bondarav@vntu.edu.ua

Науковий керівник: Бондар Альона Василівна – Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: bondarav@vntu.edu.ua

Fedorov Oleksii – Master of Group B-23mz, Faculty of Construction, Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Bondar Alona – Ph.D. (Candidate of Technical Sciences), Assosiate Professor, Department of Construction, Urban Management and Architecture, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bondarav@vntu.edu.ua

Supervisor: *Bondar Alona* – Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bondarav@vntu.edu.ua

УДК697.1:628.16

Горюн О.О.
Гуменчук А.Є.

ВПЛИВ ЯКОСТІ ТЕПЛОНОСІЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація *У роботі проаналізовано вплив фізико-хімічних показників теплоносія (жорсткість, водневий показник pH, вміст розчиненого кисню) на ефективність та надійність автономних систем опалення індивідуальних житлових будинків. Узагальнено результати нормативних вимог і наукових досліджень, а також враховано дані експериментального визначення якості води з різних джерел. Показано, що відхилення параметрів теплоносія від нормативних значень призводить до утворення накипу, розвитку корозійних процесів, зростання гідравлічного опору та зниження коефіцієнта корисної дії теплогенераторів на 7 ... 12%. Обґрунтовано необхідність впровадження заходів водопідготовки для забезпечення енергоефективної та довговічної роботи систем опалення.*

Ключові слова: теплоносій, якість води, утворення накипу, корозія, системи опалення, енергоефективність, гідравлічний опір, житлові будівлі.

Abstract *This paper analyzes the influence of physicochemical properties of the heat carrier (hardness, pH value, dissolved oxygen content) on the efficiency and reliability of autonomous heating systems in individual residential buildings. The study summarizes regulatory requirements and scientific research results, as well as incorporates data from experimental water quality assessment from different sources. It is shown that deviations from standard parameters lead to scale formation, corrosion processes, increased hydraulic resistance, and a decrease in boiler efficiency by 7 ... 12%. The necessity of water treatment measures for ensuring energy-efficient and long-term operation of heating systems is substantiated.*

Keywords: heat carrier, water quality, scale formation, corrosion, heating systems, energy efficiency, hydraulic resistance, residential buildings.

Вступ

Вода як основний теплоносій у автономних системах опалення індивідуальних житлових будинків характеризується високою теплоємністю *(c = 4,18 кДж/(кг·К)),* доступністю та екологічністю. Однак природна вода без попередньої хімічної та термічної обробки містить розчинені гази (кисень, вуглекислий газ) та солі лужноземельних металів (кальцію та магнію), параметри якості якої досліджено за допомогою портативного приладу експрес-контролю [6].

Експлуатаційні характеристики таких систем (тепловіддача, гідравлічний опір, довговічність газових котлів, радіаторів та трубопроводів, енергоефективність) безпосередньо залежать від водно-хімічного режиму.

В умовах енергетичної кризи в Україні та зростання вартості газу енергоефективність автономних систем опалення індивідуальних житлових будинків є ключовим завданням. За даними Держстату України, понад 70% індивідуальних будинків використовують газові котли з водяним теплоносієм. Ступінь зношення таких систем частково зумовлена неналежною якістю води з централізованого водопроводу. Дослідження, проведені відповідно до нормативів, вказують, що порушення водно-хімічного режиму спричиняє перевитрати палива на 10–15% та скорочення терміну служби обладнання у 2–3 рази, роблячи контроль якості теплоносія критично актуальним для власників приватних будинків

Результати дослідження

Аналіз нормативних документів та наукових праць підтверджує ключову роль водно-хімічного режиму. «Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж» (Наказ Мінпаливенерго № 71 від 14.02.2007) встановлюють вимоги до pH (8.3–9.5) та вмісту кисню (<20 мкг/дм³) для закритих систем, застосовних до автономних котелень індивідуальних будинків [1]. ДБН В.2.5-67:2013 регулює проєктування опалення, наголошуючи на підготовці теплоносія для забезпечення ККД [2].У роботі [3] наведено дані про зниження тепловіддачі у побутових системах на 8 …10% через вплив накипу нашаруванням в 1 мм. У дослідженні [4] кількісно оцінюється вплив жорсткості води на енергоефективність обладнання теплових мереж, включаючи автономні, з перевитратою палива до 12%. Аналіз факторів, що впливають на технічний стан сталевих трубопроводів, підкреслюючи роль корозії та накипу в закритих системах індивідуального опалення наведено в роботі [5]. Результати досліджень параметрів якості води, зокрема жорсткості, pH, O_2, з декількох різних джерел м. Вінниця, що використовується в тому числі як теплоносій у системах опалення індивідуальних житлових будинків наведено в роботі [6]. Ці джерела узгоджуються щодо необхідності деаерації та пом'якшення води для подовження терміну служби на 15 … 20 років.

Якість теплоносія в автономних системах опалення індивідуальних житлових будинків регламентується «Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж» [1, 2]. Дотримання встановлених нормативних параметрів теплоносія є важливою умовою забезпечення надійної, енергоефективної та довготривалої експлуатації теплогенеруючого обладнання і елементів системи опалення. У таблиці 1 наведено основні нормативні вимоги до якості води для закритих систем опалення, що використовуються в автономних системах теплопостачання житлових будинків.

Таблиця 1 - Нормативних вимоги якості вози для закритих систем опалення

Параметр	Нормативне значення
pH	8.3–9.5 [1]
Вміст O_2, мкг/дм³	< 20 [1]
Загальна жорсткість, мг-екв/дм³	< 0.1 (після пом'якшення) [1, 6]
Температура теплоносія, °C	70–95 (побутові котли) [2]

Аналіз впливу відхилень від нормативних показників якості теплоносія на роботу газових котлів потужністю 20 … 50 кВт (характерних для індивідуальних житлових будинків площею 100 … 300 м²) дозволив встановити низку закономірностей, пов’язаних із зміною теплотехнічних та експлуатаційних характеристик системи.

Процеси накипоутворення (солевідкладення)

Одним із основних негативних явищ є утворення накипу на поверхнях теплообмінників та трубопроводів. При нагріванні води до температур +80 … +90 °C відбувається термічний розклад солей тимчасової жорсткості, зокрема гідрокарбонату кальцію:

$$Ca\left(HCO_3\right)_2 \rightarrow CaCO_3 \downarrow + CO_2 \uparrow + H_2O$$

У результаті реакції карбонат кальцію осаджується на внутрішніх поверхнях теплообмінників котлів (мідних або сталевих), трубопроводів (сталевих або полімерних) та радіаторів, формуючи шар накипу.

Формування навіть тонкого шару відкладень (0,5 … 1 мм) призводить до істотного погіршення теплопередачі. Це пояснюється тим, що теплопровідність накипу становить $\lambda накипу = 0{,}1 - 0{,}2$ Вт/м×К, що у сотні разів менше, ніж теплопровідність сталі $\lambda сталь = 45 - 50$ Вт/м×К [3].

Унаслідок цього зростає тепловий опір теплопередачі, що призводить до зменшення коефіцієнта теплопередачі та погіршення ефективності роботи теплообмінного обладнання.

Загальний коефіцієнт теплопередачі визначається залежністю:

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2}, \quad (1)$$

де: α_1 — коефіцієнт тепловіддачі від теплоносія до внутрішньої поверхні стінки теплообмінника, Вт/(м²·К);

α_2 — коефіцієнт тепловіддачі від зовнішньої поверхні стінки до середовища або другого теплоносія, Вт/(м²·К);

δ — товщина шару відкладень (накипу) або стінки, м;

λ — коефіцієнт теплопровідності шару накипу або матеріалу стінки, Вт/(м·К)

Збільшення товщини шару накипу призводить до зростання термічного опору теплопередачі та відповідного зменшення загального коефіцієнта теплопередачі, що викликає підвищення температури стінок теплообмінника, перевитрати палива та прискорене зношування обладнання. Крім того, наявність відкладень сприяє локальному перегріву металу теплообмінника, що може викликати виникнення термічних напружень, деформації елементів теплообмінної поверхні та зниження ресурсу котельного обладнання.

Практичні дослідження показують, що утворення шару накипу товщиною лише 1 мм знижує коефіцієнт теплопередачі приблизно на 8 … 10 %, що потребує збільшення різниці температури теплоносія (ΔT) на 5 … 10 °C для забезпечення тієї ж теплової потужності. Як наслідок спостерігається зростання витрати природного газу на 7 … 12 %, що призводить до зниження ефективності роботи котла. У такому випадку коефіцієнт корисної дії газового котла може знижуватися приблизно з 92 % до 82 % [3, 5].

У системах опалення без застосування хімічної водопідготовки (ХВО) процес накипоутворення може інтенсивно розвиватися вже протягом 1–2 опалювальних сезонів, особливо за умови використання води з підвищеною жорсткістю (понад 3 мг-екв/дм³), що є характерним для багатьох регіонів України [6].

Емпіричні дослідження [7] показують, що швидкість накопичення накипу суттєво залежить від жорсткості води. Навіть при відносно низькій жорсткості (~0,1°dH) на поверхнях теплообмінників може утворюватися близько 0,1 мм відкладень за рік, тоді як при жорсткості близько 1°dH товщина накипу може досягати приблизно 1 мм/рік. У системах опалення без належної водопідготовки це призводить до накопичення шару відкладень у декілька міліметрів протягом кількох років експлуатації, що істотно погіршує теплопередачу та підвищує витрати палива.

Корозійні процеси.

Іншим важливим фактором, що впливає на надійність систем опалення, є електрохімічна корозія металевих елементів системи [5, 6]. Наявність розчиненого кисню у теплоносії (O_2 > 20 мкг/дм³) та відхилення водневого показника pH у кислу сторону (pH < 8,3) сприяють інтенсифікації корозійних процесів у сталевих трубопроводах та теплообмінниках котлів.

Основна реакція корозійного окиснення заліза має вигляд:

$$4Fe + 3O_2 + 6H_2O \rightarrow 4Fe(OH)_3.$$

Швидкість корозії сталевих елементів систем опалення суттєво залежить від хімічного складу води, зокрема її кислотності, вмісту розчиненого кисню та мінералізації. При зниженні значення pH до нейтральної або слабокислої області (приблизно pH 6,5–7,0) корозійна активність водного середовища зростає, оскільки зменшується стабільність захисних оксидних плівок на поверхні сталі. За даними експериментальних досліджень, у звичайній воді швидкість рівномірної корозії вуглецевої сталі зазвичай становить приблизно 0,02–0,07 мм/рік, залежно від складу води та умов циркуляції. За несприятливих умов експлуатації (підвищений вміст кисню, відсутність захисних відкладень або інтенсивний масообмін) швидкість корозії може зростати до значень порядку 0,1–0,3 мм/рік. Підтримання слаболужного середовища теплоносія (pH близько 8,3–9,5), передбаченого нормативними вимогами, сприяє формуванню стабільних захисних плівок оксидів заліза та суттєво знижує швидкість корозійного руйнування металу.

Продукти корозії — оксиди та гідроксиди заліза, що утворюють шламові відкладення, транспортуються потоком теплоносія та осідають у радіаторах і вузьких каналах опалювальних приладів. У біметалічних та алюмінієвих радіаторах, де діаметр каналів становить лише 5–10 мм, такі відкладення можуть зменшувати прохідний переріз на 20 … 30 %, що погіршує циркуляцію теплоносія. Додатково слід враховувати, що вміст розчиненого кисню у звичайній водопровідній воді становить 5 … 10 мг/дм³, що у 250 … 500 разів перевищує нормативні значення для теплоносія систем опалення [1, 6]. Це пояснює інтенсивний розвиток корозійних процесів у системах, де відсутня належна дегазація або хімічна підготовка води.

Вплив відкладень на гідравлічні характеристики системи

Накопичення накипу/шламу підвищує абсолютну шорсткість труб ε з 0.1 мм (нова) до 0.5 мм, зменшуючи число Рейнольдса Re та збільшуючи опір ζ (за формулою Дарсі-Вейсбаха). Для типового контуру (L=50 м, D=20 мм) опір зростає на 30 … 50%, циркуляційні насоси (0.5 … 1 кВт) перевитрачають електроенергію на 25 … 30% або не забезпечують витрату G=0.5 … 1 м³/год, спричиняючи "холодні радіатори" (розбаланс ΔT>10∘C у кінці) [4, 5]. На рис. 1 представлено схему залежності опору від шорсткості.



Рисунок 1 – Схема впливу шорсткості труб на гідравлічний опір системи опалення

Висновки

Експлуатаційна надійність та енергоефективність систем опалення індивідуальних житлових будинків прямо залежать від якості теплоносія. Непідготовлена водопровідна вода спричиняє накип, корозію та зниження ККД котлів. Рекомендується впровадження ХВО: іонообмінні пом'якшувачі, деаератори, інгібітори корозії, що зберігає ККД та подовжує експлуатацію на 15 … 20 років. Контроль водно-хімічного режиму дозволяє знизити енергоспоживання систем опалення на 7 ... 12 % та підвищити надійність обладнання. Отримані результати можуть бути використані при проєктуванні та експлуатації автономних систем опалення для обґрунтування необхідності водопідготовки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж: затверджено наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71. Вид. офіц. Київ, 2007.
2. ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування. [Чинний від 2013-10-01]. Вид. офіц. Київ : Мінрегіон України, 2013. 128 с.
3. Богуславський Л. Д. та ін. Енергозбереження в системах теплопостачання, вентиляції та кондиціонування повітря. Київ, 2018. 256 с.
4. Іванов В. В. Водно-хімічні режими теплових мереж та вплив якості води на енергоефективність обладнання. Вісник теплоенергетики. 2021. № 4. С. 45–51.
5. Панкевич В. В., Гуменчук А. Є. Аналіз факторів, що впливають на технічний стан сталевих трубопроводів. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2025)». Вінниця: ВНТУ, 2025. [Електрон. ресурс]. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2025/paper/viewFile/22791/18904 (дата звернення: 22.03.2026).
6. Горюн О. О., Гуменчук А. Є., Колачинський Ю. М. Дослідження параметрів якості міської води з використанням портативного приладу експрес-контролю. Матеріали міжнародної конференції "Енергоефективність в галузях економіки України-2025" : збірник матеріалів. Вінниця: ВНТУ, 2025. [Електрон. ресурс]. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/egeu/egeu2025/paper/viewFile/26480/21815 (дата звернення: 22.03.2026).
7. Energy cost reduction through online water quality monitoring. [Електрон. ресурс]. Режим доступу: https://heylanalysis.de/en/applications/boiler-houses/?utm_source=chatgpt.com (дата звернення: 15.03.2026).

Горюн Олег Олегович *– PhD, старший викладач кафедри інженерних систем у будівництві, Вінницький національний технічний університет ORCID: 0000-0001-5678-835X, e-mail: oleggoriun@vntu.edu.ua*

Гуменчук Анастасія Євгеніївна *– студентка групи См-23б факультету будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, e-mail*:

flora.butterfly68954@gmail.com

Oleh Horiun *— PhD, senior lecturer of the department of engineering systems in construction, faculty of construction, civil and environmental engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, ORCID: 0000-0001-5678-835X, e-mail : oleggoriun@vntu.edu.ua.*
Anastasiya Humenchuk *– student of the Sm-23b group of the Faculty of Civil Engineering, Civil and Environmental Engineering e-mail*: flora.butterfly68954@gmail.com

УДК 697.1/.3:621.6:621.577:620.9

Тарновецька В.В.
Коц І.В.

ІННОВАЦІЙНІ ГІДРОДИНАМІЧНІ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ ТА СТУДЕНТСЬКИХ ГУРТОЖИТКІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У доповіді представлено результати комплексного дослідження та практичної реалізації енергоефективних систем теплопостачання на основі гідродинамічних кавітаційних теплогенераторів (ГдКТ). Деталізовано фізичну сутність робочих процесів перетворення механічної енергії приводу в теплову енергію теплоносія. Обґрунтовано наукову новизну розроблених у ВНТУ конструкцій робочих органів («ротор-статор») та запропоновано методику інтеграції таких установок у теплові пункти будівель із використанням баків-акумуляторів теплоти. Проаналізовано економічний ефект від впровадження технології в інфраструктуру університету.

Ключові слова: керована кавітація, гідродинамічна теплогенерація, енергоефективність, тепловий акумулятор, локальне теплопостачання, енергетична автономність.

Abstract

The report presents the results of a comprehensive study and practical implementation of energy-efficient heat supply systems based on hydrodynamic cavitation heat generators (HCG). The physical essence of the working processes of converting mechanical energy of the drive into thermal energy of the coolant is detailed. The scientific novelty of the designs of working bodies ("rotor-stator") developed at VNTU is substantiated and a method for integrating such installations into heat points of buildings using heat accumulator tanks is proposed. The economic effect of introducing the technology into the university infrastructure is analyzed.

Keywords: controlled cavitation, hydrodynamic heat generation, energy efficiency, heat accumulator, local heat supply, energy autonomy.

Вступ та актуальність теми

Забезпечення сталого теплопостачання об'єктів бюджетної сфери в умовах енергетичної нестабільності вимагає відходу від традиційного спалювання вуглеводнів. Навчальні заклади характеризуються значною нерівномірністю споживання теплової енергії та високими втратами в застарілих магістральних мережах. Гідродинамічна кавітація є інноваційним інструментом, що дозволяє створювати локальні, екологічно чисті та високоефективні системи нагріву, які працюють виключно на електричній енергії, забезпечуючи високу ступінь автоматизації та безпеки.

Мета і завдання дослідження

Метою роботи є підвищення енергетичної ефективності та автономності систем опалення та гарячого водопостачання (ГВП) навчальних корпусів і гуртожитків ВНТУ шляхом впровадження кавітаційних теплогенераторів із оптимізованими робочими параметрами.

Завдання:

Дослідження гідродинамічних режимів роботи ГдКТ для досягнення максимального тепловиділення.

Розроблення методики поєднання ГдКТ із системами акумуляції теплоти для оптимізації витрат за нічним тарифом.

Оцінювання стабільності роботи системи при тривалій експлуатації на реальних об’єктах.

Сутність та деталізація робочих процесів у ГдКТ

Фізична ідея розробки базується на використанні ефекту контрольованої кавітації як основного механізму теплогенерації. На відміну від класичних насосів, де кавітація є небажаною через ерозію, у ГдКТ вона штучно інтенсифікується у спеціально спроєктованій зоні потоку теплоносія.

Механіка процесу включає три ключові складові:

Динамічне розрідження: Ротор пристрою, оснащений системою профільованих каналів та насадок, обертається з кутовою швидкістю до 3000 об/хв. При проходженні рідини через ці канали виникає різкий спад тиску нижче критичної позначки, що веде до масового утворення кавітаційних бульбашок.

Адіабатне стиснення (схлопування): При виході з ротора рідина потрапляє в зону підвищеного тиску статора. Каверни миттєво руйнуються. У момент колапсу бульбашки газ всередині неї

стискається адіабатно, що викликає локальний стрибок температури та потужне ударне зростання тиску.

Енергетична трансформація: Енергія мікроударних хвиль та теплота стиснення дисипують у потік теплоносія. Завдяки надмалим зазорам між статором та ротором (1.5-2.0 мм) додатково виникає інтенсивне зсувне тертя, яке трансформує в теплоту енергію в'язкого опору рідини.

Наукова новизна та технічні рішення

Оптимізація геометрії: Науковцями НДЛ гідродинаміки ВНТУ встановлено, що максимальна інтенсивність теплогенерації досягається при збігу частоти перекриття каналів ротора з власною резонансною частотою коливань кавітаційної зони.

Математичне моделювання: Розроблено уточнену модель теплового балансу, яка враховує частку енергії, що вивільняється при схлопуванні бульбашок та акустичних ефектах під час колапсу каверн.

Конструктивне виконання: Застосування спеціальних зносостійких сплавів дозволило нівелювати негативний вплив кавітаційної ерозії на термін служби робочих органів.

Практична реалізація та впровадження у ВНТУ

Система теплопостачання, запропонована для гуртожитків та навчальних корпусів, може працювати за принципом **автоматизованого теплового вузла**:

Акумуляція теплоти: Встановлюються вертикальні баки-акумулятори великої ємності. У період з 23:00 до 07:00 (нічний тариф) ГдКТ працює на повну потужність, нагріваючи теплоносій до 75-80^{0}С.

Споживання: У денний час накопичена енергія використовується для потреб опалення та ГВЗ, що дозволяє виключати основне обладнання в пікові години навантаження на енергосистему.

Економічний ефект: Як показують розрахунки впровадження такої системи на базі одного гуртожитку дозволяє зменшити річні витрати на енергоносії на 35-40%.

Висновки

Гідродинамічні кавітаційні теплогенератори, розроблені у ВНТУ, є високоефективною альтернативою традиційним нагрівачам. Завдяки детальному вивченню фізики кавітаційних процесів вдалося створити установки з високим термічним ККД. Подальші перспективи впровадження пов’язані зі створенням інтелектуальної системи керування тепловим навантаженням університету, що інтегрує відновлювані джерела енергії та гідродинамічну генерацію.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Федоткін І.М, Тарасов В.О. Механізм виникнення надлишкової енергії при кавітації та особливості робочих процесів в енергогенераторі Ф-101. Науково-технічна інформація. 2010. № 1. С. 51-60. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NTI_2010_1_13.
2. **Бауман**, К. В., **Коц І**.В. Кавітаційна технологія виготовлення бітумних емульсій : монографія. Вінниця : ВНТУ, 2013. 128 с.
3. Прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка : підручник. О. М. Яхно, О. В. Узунов, О. Ф. Луговський В. А. Ковальов, А. В. Мовчанюк, І. В. Коц, О. П. Губарев ; за ред. О. М. Яхна. Вінниця: ВНТУ, 2017. 711 с.

Тарновецька Вікторія Вікторівна— студентка групи СМ-24б, факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: tarnoveckav@gmail.com;

Коц Іван Васильович— канд. техн. наук, професор кафедри інженерних систем у будівництві, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: ivan.kots.2014@gmail.com

Tarnovecka Viktoriya V. — student of group SM-24b, Faculty of Construction, Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: tarnoveckav@gmail.com;

Kots Ivan V. — PhD, Professor of the Department of Engineering Systems in Construction, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: ivan.kots.2014@gmail.com

УДК 378:004.8:37.015.3

Д.П. Урлапова

М.П.Урлапова

М.А.Томчук

ШОКОВІ СТАНИ: МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ, КЛІНІЧНЕ РОЗПІЗНАВАННЯ ТА ДОМЕДИЧНА ТАКТИКА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Шокові стани належать до критичних патологічних процесів, за яких порушення системної або регіонарної перфузії призводить до недостатнього постачання тканин киснем, метаболічної дезадаптації та ризику поліорганної недостатності. Актуальність проблеми визначається високою летальністю при травматичній крововтраті, сепсисі, анафілаксії, гострій серцевій недостатності та обструктивних порушеннях кровообігу. У роботі розглянуто основні патофізіологічні механізми шоку, клінічні фенотипи, ранні ознаки гіпоперфузії та принципи домедичної тактики. Окрему увагу приділено пріоритетності контролю критичної кровотечі, застосуванню підходу C-ABCDE, профілактиці гіпотермії та значенню безперервного спостереження до передачі постраждалого бригаді екстреної медичної допомоги.

Ключові слова: *шок, гіпоперфузія, геморагічний шок, септичний шок, анафілаксія, C-ABCDE, домедична допомога.*

Abstract

Shock is a critical syndrome characterized by inadequate tissue perfusion, impaired oxygen delivery, metabolic decompensation, and risk of multiple organ dysfunction. The paper reviews pathophysiological mechanisms, clinical phenotypes, early signs of hypoperfusion, and prehospital priorities. Particular attention is paid to hemorrhage control, the C-ABCDE approach, prevention of hypothermia, and continuous reassessment before handover to emergency medical services.

Keywords: *shock, hypoperfusion, hemorrhagic shock, septic shock, anaphylaxis, C-ABCDE, first aid.*

Вступ

Шок є не окремою нозологією, а синдромом гострої недостатності кровообігу та тканинної перфузії. Його клінічне значення полягає в тому, що порушення доставки кисню швидко переходить із компенсованої фази в декомпенсовану, а подальше прогресування супроводжується ушкодженням життєво важливих органів. Тому раннє розпізнавання шоку має не лише діагностичну, а й прогностичну цінність.

У практичних умовах шоковий стан може виникнути при політравмі, масивній крововтраті, опіках, тяжкому інфекційному процесі, анафілаксії, інфаркті міокарда, тромбоемболії легеневої артерії, напруженому пневмотораксі та інших гострих станах.. Попри різні причини, кінцева ланка є спільною: тканини не отримують достатньої кількості кисню або не здатні ефективно його використати.

Класичне уявлення про шок як про стан із різким зниженням артеріального тиску є неповним. Гіпотензія часто з’являється вже після виснаженнякомпенсаторних механізмів. На ранньому етапі більш інформативними можуть бути тахікардія, холодна шкіра, зміна психічного статусу, слабкість, спрага, зниження діурезу, мармуровість шкіри та динамічне погіршення загального стану [1], [4].

Патофізіологічна характеристика шоку

Основою шоку є невідповідність між метаболічними потребами тканин і реальною доставкою кисню. Доставка кисню залежить від серцевого викиду, об’єму циркулюючої крові, судинного тонусу, концентрації гемоглобіну та стану мікроциркуляції. Ураження будь-якої з цих ланок знижує

ефективність перфузії та переводить клітинний метаболізм у менш ефективний анаеробний режим [1].

На початковому етапі активуються симпатоадреналові механізми компенсації: збільшується частота серцевих скорочень, звужуються периферичні судини, кровотік перерозподіляється на користь головного мозку та міокарда. Саме тому пацієнт може залишатися притомним навіть на тлі значної крововтрати або тяжкого системного процесу. Компенсація не означає стабільності, оскільки резерви організму обмежені.

Подальше прогресуванняя шоку супроводжується порушенням мікроциркуляції, ендотеліальною дисфункцією, накопиченням лактату, метаболічним ацидозом і зниженням скоротливої здатності міокарда. На цьому етапі виникає патологічне коло: гіпоперфузія погіршує клітинний метаболізм, а метаболічні порушення ще більше знижують ефективність кровообігу.

Для септичного шоку характерним є поєднання інфекційно-запальної відповіді, вазодилатації, підвищеної проникності судин, коагуляційних порушень та змін клітинного використання кисню. Тому зовнішній вигляд пацієнта при сепсисі може відрізнятися від типового геморагічного фенотипу: на ранньому етапі шкіра іноді залишається теплою, попри наявність тяжкої системної гіпоперфузії [2], [3].

Класифікація та клінічні форми

У сучасній клінічній практиці шок найчастіше поділяють на гіповолемічний, кардіогенний, обструктивний і дистрибутивний. Такий поділ є зручним, оскільки відображає провідний механізм порушення перфузії: дефіцит об’єму, недостатність насосної функції серця, механічну перешкоду кровообігу або патологічний перерозподіл судинного тонусу.

Гіповолемічний шок розвивається при значній втраті крові або плазми. Геморагічний варіант має особливе значення при травмах, оскільки саме неконтрольована кровотеча є однією з провідних причин попереджуваної смерті. Зовнішня масивна кровотеча потребує негайного прямого тиску, тампонади або накладання турнікета залежно від локалізації та характеру ушкодження [8], [10].

Кардіогенний шок виникає внаслідок різкого зниження насосної здатності серця. Його причинами можуть бути гострий інфаркт міокарда, тяжкі аритмії, гостра клапанна недостатність або декомпенсація хронічної серцевої патології. Клінічно переважають слабкість, задишка, холодний піт, ознаки периферичної гіпоперфузії, іноді біль у грудях і порушення свідомості [7].

Обструктивний шок пов’язаний із механічною перешкодою наповненню або викиду крові. І саме доо типових причин належать напружений пневмоторакс, тампонада серця і масивна тромбоемболія легеневої артерії. У домедичних умовах точна диференціація часто неможлива, однак поєднання тяжкої задишки, гіпоперфузії та швидкого погіршення стану потребує невідкладного виклику екстреної допомоги.

Дистрибутивний шок характеризується патологічним зниженням судинного тонусу та неефективним розподілом кровотоку. Найважливішими прикладами є септичний і анафілактичний шок. При анафілаксії першочерговим препаратом є адреналін, а затримка його введення асоціюється з погіршенням прогнозу [6].

Ранні клінічні ознаки гіпоперфузії

Раннє розпізнавання шоку ґрунтується не на одному симптомі, а на цілійсукупності ознак та їх динаміці. До тривожних проявів належать тахікардія, часте або поверхневе дихання, холодна бліда шкіра, мармуровість, липкий піт, спрага, запаморочення, нудота, слабкість, сплутаність свідомості, сонливість, зменшення сечовиділення та відчуття різкого виснаження.

Нормальний артеріальний тиск не виключає ранній шок. У молодих осіб або фізично адаптованих людей компенсація може тривалий час підтримувати відносно прийнятні показники тиску, тоді як тканинна гіпоперфузія вже прогресує. Тому оцінка стану має бути повторною і порівняльною: важливо встановити, чи стабілізується стан, чи погіршується протягом наступних хвилин.

Порушення свідомості при шоку є особливо значущим маркером, оскільки головний мозок чутливий до дефіциту кисню та глюкози. Навіть легка дезорієнтація або незвична загальмованість у поєднанні з тахікардією, блідістю чи кровотечею повинна розглядатися як ознака потенційно критичного стану.

Домедична тактика при підозрі на шок

Домедична тактика має бути спрямована не на встановлення остаточного діагнозу, а на усунення безпосередніх загроз життю. Першим етапом є оцінка безпеки місця події та виклик екстреної медичної допомоги. Повідомлення диспетчеру повинно містити місце події, кількість постраждалих, стан свідомості, характер дихання, наявність кровотечі та виконані дії.

При травмі з масивною кровотечею доцільно використовувати логіку C-ABCDE, де перша літера C означає негайний контроль критичної кровотечі ще до стандартної оцінки дихальних шляхів. Така послідовність обґрунтована тим, що неконтрольована зовнішня кровотеча може призвести до смерті протягом кількох хвилин [8], [10].

Після контролю кровотечі необхідно оцінити прохідність дихальних шляхів, якість дихання, ознаки кровообігу, рівень свідомості та наявність додаткових ушкоджень. Постраждалого слід захистити від переохолодження, оскільки гіпотермія посилює коагулопатію, погіршує гемостаз і може поглиблювати шоковий стан.

При підозрі на анафілактичний шок ключовим є раннє застосування адреналіну за наявності автоінжектора, забезпечення прохідності дихальних шляхів і негайний виклик допомоги. Антигістамінні препарати не замінюють адреналін у гострій фазі анафілаксії [6].

У разі відсутності нормального дихання або ознак кровообігу необхідно розпочинати серцево-легеневу реанімацію відповідно до чинних рекомендацій з базової підтримки життя. Якщо доступний автоматичний зовнішній дефібрилятор, його потрібно застосувати якомога раніше [9].

Схема 1. Алгоритм первинного реагування при підозрі на шок



Схема побудована за логікою C-ABCDE, оскільки при травматичних ушкодженнях контроль критичної кровотечі має передувати детальній оцінці інших систем. Такий порядок не скасовує

подальшої оцінки дихальних шляхів, дихання, кровообігу, неврологічного статусу та впливу зовнішніх чинників, а лише визначає пріоритети у перші хвилини.

Диференціація шокових станів за провідними ознаками

Диференціація типу шоку в домедичних умовах має орієнтовний характер. Проте навіть приблизна оцінка провідного механізму допомагає правильно визначити пріоритет дій. При видимій масивній кровотечі головним завданням є гемостаз. При ознаках анафілаксії після контакту з потенційним алергеном пріоритетом стає адреналін. При болю у грудях, вираженій задишці та холодному поті необхідно припускати кардіогенний механізм і мінімізувати фізичне навантаження.

Септичний шок часто формується не миттєво, а на тлі інфекційного процесу. Небезпечним є поєднання гарячки або гіпотермії, частого дихання, порушення свідомості, різкої слабкості, мармуровості шкіри та зменшення діурезу. У таких випадках зволікання з госпіталізацією може суттєво погіршити прогноз [3], [5].

Обструктивний шок є складнішим для первинного розпізнавання, оскільки його причини часто приховані. Однак швидке наростання задишки, ціаноз, різка слабкість, тахікардія, падіння толерантності до будь-якого руху та ознаки гіпоперфузії вимагають невідкладної медичної оцінки незалежно від остаточного діагнозу.

Типові помилки первинного реагування

Однією з найчастіших помилок є очікування появи вираженої гіпотензії як обов’язкової ознаки шоку. Такий підхід небезпечний, оскільки артеріальний тиск може залишатися відносно стабільним до моменту виснаження компенсації. Клінічну оцінку слід проводити комплексно, враховуючи шкірні ознаки, свідомість, пульс, дихання, крововтрату та динаміку стану.

Другою помилкою є несвоєчасний контроль критичної кровотечі. При артеріальній кровотечі або масивній венозній кровотечі навіть кілька хвилин зволікання можуть мати вирішальне значення. Якщо прямий тиск неефективний або кровотеча локалізована на кінцівці й має критичний характер, застосування турнікета є обґрунтованим [8], [10].

Третьою помилкою є надмірні переміщення постраждалого, спроби напоїти його, дати їжу або застосувати випадкові препарати для підвищення тиску. Такі дії не усувають причину шоку і можуть ускладнити подальшу медичну допомогу, особливо якщо надалі потрібне оперативне втручання або інтенсивна терапія.

Окремо слід відзначити недооцінку гіпотермії. При травмі та крововтраті охолодження погіршує згортання крові та сприяє поглибленню коагулопатії. Термозахист є не другорядним комфортним заходом, а складовою профілактики погіршення стану.

Моніторинг до передачі бригаді екстреної допомоги

Після виконання первинних дій стан постраждалого необхідно переоцінювати повторно. Критично важливо відстежувати рівень свідомості, характер дихання, колір шкіри, температуру кінцівок, силу пульсу, наявність або відновлення кровотечі, появу блювання, судом або ознак раптової втрати контакту.

Динаміка часто має більше значення, ніж одноразове спостереження. Якщо протягом кількох хвилин постраждалий стає сонливішим, дихання частішає, шкіра холоднішає, а пульс слабшає, це свідчить про прогресування гіпоперфузії. Такі зміни потрібно передати диспетчеру або бригаді екстреної допомоги.

Якісна передача інформації включає коротке повідомлення про механізм події, час початку симптомів, наявність кровотечі, застосований турнікет або інші способи гемостазу, зміну свідомості, дихання та виконані дії. Це дозволяє медичній бригаді швидше визначити подальшу тактику.

Значення доказових джерел у формуванні тактики

Підходи до розпізнавання та первинного ведення шокових станів мають ґрунтуватися на клінічних рекомендаціях, а не на побутових уявленнях. Консенсусні документи з інтенсивної терапії

підкреслюють, що шок потрібно оцінювати через порушення тканинної перфузії, а не лише через показник артеріального тиску [1].

Для окремих клінічних варіантів мають застосовуватися профільні джерела: при септичному шоку - рекомендації Surviving Sepsis Campaign [3], при анафілаксії - настанови World Allergy Organization [6], при травматичній кровотечі - рекомендації щодо контролю крововтрати [8].

Доказовість особливо важлива в питаннях, де поширені стійкі міфи. Наприклад, турнікет при критичній кровотечі не є крайнім заходом, який треба уникати за будь-яку ціну; за відповідних показань він є засобом збереження життя. Так само антигістамінні препарати не можуть розглядатися як заміна адреналіну при анафілактичному шоку.

Уніфіковані алгоритми не замінюють клінічного мислення, але знижують ризик хаотичних дій у перші хвилини. Саме тому послідовність C-ABCDE є доцільною для схеми первинного реагування: вона поєднує контроль найбільш швидкої загрози при травмі з подальшою системною оцінкою життєво важливих функцій.

Мікроциркуляторні порушення та метаболічні маркери

Системна гемодинаміка не завжди відображає реальний стан тканинної перфузії. Навіть за відносно прийнятного артеріального тиску може зберігатися спазм прекапілярних сфінктерів, мікротромбоз, ендотеліальна дисфункція та нерівномірний розподіл кровотоку. Саме тому шок слід розглядати як порушення не лише макроциркуляції, а й мікроциркуляторної ланки, де відбувається безпосередній обмін кисню, вуглекислого газу та метаболітів.

У клінічній медицині важливе значення має рівень лактату, оскільки його підвищення відображає дисбаланс між доставкою кисню, споживанням кисню та метаболічною відповіддю тканин. Лактат не є абсолютно специфічним маркером шоку, адже може зростати при судомах, тяжкому фізичному навантаженні, печінковій недостатності або під дією катехоламінів. Проте в контексті гіпотензії, порушення свідомості, тахіпное, сепсису чи крововтрати він має важливу прогностичну цінність.

Метаболічний ацидоз при шоку формується внаслідок анаеробного гліколізу, накопичення недоокиснених продуктів і погіршення клітинного енергозабезпечення. Зниження внутрішньоклітинного pH порушує функцію ферментів, мембранних каналів і скоротливих білків міокарда. Таким чином, ацидоз не є лише лабораторним наслідком шоку, а сам поглиблює серцево-судинну недостатність, формуючи патофізіологічне коло декомпенсації.

Ендотелій при шокових станах перетворюється з регулятора судинного тонусу й бар'єрної функції на активний учасник запалення та коагуляції. Пошкодження ендотеліального глікокаліксу сприяє виходу плазми в інтерстицій, набряку тканин і подальшому зниженню ефективного внутрішньосудинного об'єму. Це особливо помітно при сепсисі, опіках і тяжкій травмі, де судинна проникність є одним із провідних механізмів прогресування гіпоперфузії.

Коагуляційні порушення при шоку мають дві протилежні, але взаємопов'язані форми: схильність до мікротромбозу та ризик неконтрольованої кровотечі. При травматичній крововтраті додатковими чинниками є гемодилюція, ацидоз і гіпотермія. У сукупності вони формують так звану летальну тріаду травми, при якій порушення згортання, охолодження та ацидоз взаємно підсилюють одне одного. Саме тому зігрівання постраждалого та швидкий гемостаз мають патофізіологічне, а не лише організаційне значення.

Особливості перебігу у групах підвищеного ризику

У дітей шок часто тривалий час перебігає у компенсованій формі. Завдяки високій здатності до вазоконстрикції дитячий організм може підтримувати артеріальний тиск до пізніх стадій, після чого декомпенсація настає різко. Тому в педіатричній практиці особливе значення мають тахікардія, зміна поведінки, млявість, погане периферичне наповнення, холодні кінцівки, зниження діурезу та порушення дихання. Орієнтація лише на тиск може призвести до запізнілого розпізнавання критичного стану.

У людей літнього віку клінічна картина шоку може бути стертою через супутні захворювання, прийом лікарських засобів і зниження резервів серцево-судинної системи. Бета-блокатори можуть маскувати тахікардію, антикоагулянти підвищують ризик значної крововтрати навіть при відносно невеликій травмі, а хронічна серцева недостатність погіршує переносимість інфузійного навантаження.

Через це будь-яке гостре порушення свідомості, слабкість або падіння толерантності до навантаження у такої особи потребує обережної оцінки.

Вагітність змінює фізіологічні параметри кровообігу: збільшується об'єм плазми, частота серцевих скорочень і потреба тканин у кисні. Ознаки крововтрати можуть проявлятися пізніше, оскільки певний час компенсуються збільшеним об'ємом циркуляції. Водночас шоковий стан становить загрозу не лише для організму матері, а й для плацентарної перфузії. При травмі або кровотечі вагітної важливими є ранній виклик екстреної допомоги, мінімізація переміщень і попередження переохолодження.

У пацієнтів із цукровим діабетом, хронічною хворобою нирок, цирозом печінки або імуносупресією септичний шок може розвиватися швидше та мати нетипові прояви. Гарячка може бути відсутньою, а першим помітним симптомом інколи стає сплутаність свідомості, різка слабкість, задишка або падіння тиску. Наявність таких хронічних станів підвищує цінність анамнестичної інформації, яку необхідно передати бригаді екстреної допомоги.

Окрему складність становлять постраждалі з травмою та інтоксикацією. Алкоголь, седативні препарати або наркотичні речовини можуть маскувати біль, змінювати рівень свідомості й ускладнювати оцінку неврологічного статусу. У таких випадках безпечніше виходити з припущення про потенційно тяжке ушкодження, ніж пояснювати всі симптоми лише інтоксикацією. Це особливо важливо при травмі голови, грудної клітки, живота або таза.

Висновки

Шокові стани є критичними синдромами, спільною ознакою яких є недостатня тканинна перфузія та ризик швидкого розвитку поліорганної дисфункції. Найбільш небезпечним є період переходу від компенсації до декомпенсації, коли зовнішні прояви можуть залишатися відносно неспецифічними.

Раннє розпізнавання шоку має базуватися на сукупності ознак: зміні свідомості, тахікардії, порушенні дихання, холодній або мармуровій шкірі, слабкому пульсі, крововтраті, зменшенні діурезу та негативній динаміці загального стану. Гіпотензія не повинна бути єдиним критерієм небезпеки.

Домедична тактика повинна включати безпеку місця події, виклик екстреної допомоги, контроль критичної кровотечі, оцінку за C-ABCDE, профілактику гіпотермії, повторний моніторинг і чітку передачу інформації медичній бригаді. Запропонована схема є доречною, оскільки відповідає логіці пріоритетів при травматичній кровотечі та не суперечить загальним принципам первинної оцінки критичного стану. Практичні рекомендації: 1) під час підготовки персоналу впроваджувати сценарні відпрацювання C-ABCDE з акцентом на контроль масивної кровотечі та командну комунікацію; 2) у протоколи первинного реагування додати чек-лист повторної оцінки стану кожні 3-5 хвилин до передачі постраждалого; 3) стандартизувати мінімальний набір засобів реагування (турнікет, гемостатичний матеріал, термопокривало, бар'єрний захист дихальних шляхів).

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. *Cecconi M., De Backer D., Antonelli M. et al. Consensus on circulatory shock and hemodynamic monitoring. Intensive Care Med. 2014;40:1795-1815. DOI: https://doi.org/10.1007/s00134-014-3525-z*
2. *Singer M., Deutschman C.S., Seymour C.W. et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016;315(8):801-810. DOI: https://doi.org/10.1001/jama.2016.0287*
3. *Evans L., Rhodes A., Alhazzani W. et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2021. Intensive Care Med. 2021. DOI: https://doi.org/10.1007/s00134-021-06506-y*
4. *Koya H.H., Paul M. Shock. StatPearls. NCBI Bookshelf. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK531492/*
5. *World Health Organization. Sepsis (Fact sheet, 3 May 2024). URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sepsis*
6. *Cardona V., Ansotegui I.J., Ebisawa M. et al. World Allergy Organization Anaphylaxis Guidance 2020. World Allergy Organization Journal. 2020;13(10):100472. DOI: https://doi.org/10.1016/j.waojou.2020.100472*

7. *van Diepen S., Katz J.N., Albert N.M. et al. Contemporary Management of Cardiogenic Shock: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2017;136(16):e232-e268. DOI: https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000525*

8. *Rossaint R., Afshari A., Bouillon B. et al. The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: sixth edition. Crit Care. 2023;27:80. DOI: https://doi.org/10.1186/s13054-023-04327-7*

9. *Olasveengen T.M., Semeraro F., Ristagno G. et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Basic Life Support. Resuscitation. 2021;161:98-114. DOI: https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.009*

10. *American College of Surgeons. ACS Stop the Bleed (official program page). URL: https://www.stopthebleed.org/*

Урлапова Дар'я Павлівна – студентка групи 1ІСТ-23б, факультет автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: dashaurlapova@gmail.com

Урлапова Марія Павлівна – студентка групи 1ІСТ-23б, факультет автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: mashaurlapova@gmail.com

Науковий керівник: **Томчук Микола Антонович** — кандидат технічних наук, доцент кафедри Безпека життєдіяльності та педагогіка безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: tomchuk@vntu.edu.ua

Urlapova Daria P. – student of the Faculty for Intelligent information technologies and automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dashaurlapova@gmail.com

Urlapova Maria P. – student of the Faculty for Intelligent information technologies and automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: mashaurlapova@gmail.com

Scientific advisor: **Tomchuk Mykola Antonovych** — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Life Safety and Safety Pedagogy, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: tomchuk@vntu.edu.ua

УДК 378:004.8:37.015.3

Д.П. Урлапова

М.П.Урлапова

М.А.Томчук

ШУМ У ЛЮДСЬКИХ СУДЖЕННЯХ: ПРИРОДА, ДЖЕРЕЛА ТА СПОСОБИ ЗМЕНШЕННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто шум у людських судженнях як небажану варіативність рішень у подібних ситуаціях. Узагальнено підходи Д. Канемана, О. Сібоні та К. Санстейна до розуміння співвідношення зміщення і шуму, проаналізовано приклади прояву цього явища в судовій практиці, медицині та експертному оцінюванні. Для практичної частини роботи використано результати власного соціологічного опитування, які дозволяють показати розкид суджень щодо однаково сформульованих питань. Запропоновано стислу модель структури шуму, наведено емпіричні аргументи на користь її прикладної значущості та сформульовано рекомендації щодо зменшення шуму в процесах оцінювання і прийняття рішень.

Ключові слова: *шум; людські судження; прийняття рішень; зміщення; рівневий шум; специфічний шум; ситуативний шум; гігієна рішень.*

Abstract

The paper examines noise in human judgments as an undesirable variability of decisions in similar situations. The approaches of D. Kahneman, O. Sibony and K. Sunstein to understanding the relationship between bias and noise are summarized, examples of this phenomenon in judicial practice, medicine and expert assessment are analyzed. For the practical part of the paper, the results of our own sociological survey are used, which allow us to show the spread of judgments on identically formulated questions. A concise model of the noise structure is proposed, empirical arguments are given in favor of its applied significance, and recommendations are formulated for reducing noise in the assessment and decision-making processes.

Keywords: *noise; human judgment; decision-making; bias; level noise; specific noise; situational noise; decision hygiene.*

Вступ

Коли йдеться про помилки в рішеннях, найчастіше згадують упередження. Саме вони тривалий час були в центрі уваги психології та поведінкової економіки. Проте останніми роками дедалі більше уваги привертає ще одна проблема - шум, тобто небажана варіативність суджень у схожих ситуаціях [1].

Якщо зміщення означає систематичне відхилення оцінки в певний бік, то шум проявляється як розкид рішень там, де очікувалася б більша узгодженість. Через це однакові або дуже близькі випадки можуть отримувати різні оцінки від різних людей, а інколи - навіть від однієї людини в різний час. На практиці це означає, що на результат впливають не лише факти, а й сам спосіб судження.

Проблема шуму важлива не лише в теорії. У правосудді вона може означати різні рішення у подібних справах, у медицині - відмінності в клінічних висновках, в управлінні - нестабільність оцінки ризиків, кандидатів або проєктів [1; 3-6]. Саме тому шум не варто зводити до абстрактного психологічного поняття: він безпосередньо впливає на послідовність, справедливість і якість рішень.

Метою роботи є аналіз природи шуму в людських судженнях, огляд основних наукових підходів до його вивчення, використання власного емпіричного матеріалу як ілюстрації варіативності суджень, а також формулювання практичних рекомендацій щодо зниження шуму в процесах оцінювання.

Огляд напрацювань інших дослідників

Підґрунтя для сучасного дослідження шуму було сформоване в роботах А. Тверскі та Д. Канемана про евристики й упередження. У класичній статті 1974 року вони показали, що люди часто спираються на когнітивні правила, які допомагають швидко орієнтуватися в ситуації, але водночас породжують передбачувані помилки [2]. Ці праці фактично задали напрям для подальших досліджень bias.

Пізніше Д. Канеман, О. Сібоні та К. Санстейн розширили цю рамку, звернувши увагу на інший тип проблеми - noise, тобто небажану мінливість оцінок у подібних випадках [1]. Якщо bias має певний напрям, то noise проявляється як розкид. Саме тому його важче помітити в окремому рішенні, але легше побачити в серії оцінок.

У судовій сфері одним із найбільш відомих прикладів є дослідження рішень щодо умовно-дострокового звільнення, де частка позитивних рішень істотно змінювалася протягом робочого дня, хоча сам зміст справ не міг пояснити такі коливання [3]. В іншому напрямі досліджень було показано, що рішення про заставу також залежать від втоми й навантаження суддів [4].

У медицині проблема шуму підтверджується дослідженнями клінічних рішень. Показано, що лікарі можуть діяти по-різному залежно від часу доби, навантаження чи порядку прийому пацієнтів [5]. Оглядова праця 2025 року додатково узагальнила, що в медичному середовищі noise проявляється через level noise, pattern noise та occasion noise, а джерелами варіативності стають порядок подання інформації, втома, невизначеність і міжособистісні відмінності [6].

Отже, напрацювання інших дослідників показують, що шум є не випадковою аномалією, а міждисциплінарним явищем, яке проявляється в різних професійних середовищах і потребує не лише теоретичного опису, а й спеціальних процедур виявлення та зменшення.

Власні дослідження

Для практичної частини роботи використано результати власного соціологічного опитування, проведеного серед працівників податкової служби та представників органів місцевого самоврядування м. Вінниці. У дослідженні взяли участь 48 респондентів.

Опитування було присвячене питанням цифрової демократії. У межах цієї роботи воно цікаве передусім тим, що дає змогу побачити, наскільки неоднорідними можуть бути судження респондентів навіть за однаково сформульованих запитань.

Найбільш показовими виявилися відповіді на питання щодо запровадження законодавчого голосування громадян через електронні платформи. 33,3% респондентів підтримали цю ідею за умови гарантування доступу та захисту даних, 31,2% висловили підтримку, але із сумнівами щодо технічної безпеки та репрезентативності, ще 33,3% виступили проти. Такий розподіл свідчить про відсутність єдиної позиції навіть у межах однієї професійної групи.

Подібна ситуація спостерігається і в оцінці ефективності електронних інструментів громадської участі. Половина опитаних вважає їх достатньо ефективними, 37,5% - малоефективними, а 8,3% - дуже ефективними. Отже, навіть щодо вже існуючих цифрових механізмів оцінки респондентів помітно різняться.

Варіативність відповідей простежується і в питанні про запровадження кваліфікаційних критеріїв для участі в електронному голосуванні. Хоча найбільша частка респондентів підтримала цю ідею за умови чіткого й справедливого застосування критеріїв, частина опитаних не погодилася з нею або не змогла визначитися з відповіддю. Це також показує, що повної узгодженості суджень у групі не було.

Додатково варто звернути увагу на шкальне питання про вплив цифрових інструментів демократії на процес прийняття рішень у місцевому самоврядуванні. Найбільше голосів зосередилося на середній оцінці - 3 бали, а середнє значення становило 3,083. Це дає підстави говорити про помірну оцінку впливу цифрових інструментів, але водночас сам розподіл відповідей показує, що респонденти сприймають це питання не однаково.

Отже, результати опитування показують варіативність суджень щодо однаково сформульованих питань. Це дослідження не є класичним аудитом шуму в строгому значенні концепції Д. Канемана, однак воно наочно демонструє розкид оцінок у межах близької професійної аудиторії. Саме така неоднорідність відповідей і є важливою для розуміння проблеми шуму.

Показник	Найпоширеніша / характерна відповідь	Частка
Ефективність е-інструментів участі	«Достатньо ефективні»	50,0%
Е-голосування за закони	Позиції розділилися майже порівну	33,3% / 31,2% / 33,3%
Кваліфікаційні критерії	Підтримка за умови чіткого і справедливого застосування	56,3%

Таблиця 1 - Узагальнення окремих результатів власного опитування

Моделі

Для пояснення природи шуму доцільно використовувати модель, у якій загальна похибка судження розглядається як поєднання двох компонентів:

Похибка судження = Зміщення (bias) + Шум

Ця формула використовується в роботі як теоретична модель. Вона показує, що неточність рішення може виникати або через систематичне зміщення, або через небажану варіативність.

У сучасній літературі шум зазвичай описують як багатокомпонентне явище:

Шум = Рівневий шум + Специфічний шум

Специфічний шум = Стійкий патерн-шум + Ситуативний шум

Рівневий шум відображає сталі відмінності між оцінювачами: одна людина загалом оцінює суворіше, інша - м'якше. Специфічний шум пов'язаний із різним трактуванням окремих випадків. Ситуативний шум виникає під впливом тимчасових факторів - втоми, настрою, часу доби, навантаження або контексту.

Отже, рішення формується не лише на основі вхідних даних. На нього впливають індивідуальні особливості оцінювача, спосіб інтерпретації конкретної ситуації та ситуативні чинники. Саме це пояснює, чому навіть за однакової інформації підсумкові рішення можуть відрізнятися.

Такий поділ шуму на окремі складові дає змогу точніше побачити, у чому саме виникає нестабільність суджень. Якщо рівневий шум пов’язаний із загальною схильністю людини оцінювати суворіше або м’якше, то специфічний шум виникає через різне трактування конкретних випадків. Ситуативний шум, своєю чергою, показує, що навіть один і той самий оцінювач не завжди судить однаково. Усе це свідчить про те, що проблема шуму є складнішою, ніж проста помилка окремої людини, і потребує системного підходу до аналізу.



Рисунок 1 - Концептуальна схема впливу зміщення та компонентів шуму на формування рішення

Схема узагальнює взаємозв'язок між вхідними даними, зміщенням і різними складовими шуму в процесі формування рішення. Вона показує, що варіативність підсумкового судження може виникати як через сталі індивідуальні відмінності між оцінювачами, так і через особливості інтерпретації конкретної ситуації та вплив ситуативних чинників.

Висновки

Розглянуті матеріали показують, що шум у людських судженнях є важливою, але часто недооціненою проблемою. Якщо про упередження сьогодні говорять багато, то варіативність рішень у подібних ситуаціях значно рідше стає предметом окремої уваги. Тим часом саме вона може впливати на послідовність, справедливість і якість рішень.

Наукові джерела свідчать, що шум проявляється у правосудді, медицині, експертному оцінюванні та управлінні. Власне соціологічне опитування також показало помітну варіативність відповідей на однаково сформульовані запитання. Воно не є класичним шумовим аудитом, однак дозволяє побачити, що навіть у межах близької професійної аудиторії оцінки одного й того самого питання можуть суттєво відрізнятися.

Отже, шум не варто розглядати як другорядну деталь. Це чинник, який впливає на надійність і послідовність рішень. Саме тому його вивчення важливе не лише для теорії, а й для практики - особливо там, де від якості судження залежать серйозні наслідки.

Рекомендації

Для зменшення впливу шуму в людських судженнях важливо не лише звертати увагу на кінцевий результат, а й упорядковувати сам процес прийняття рішень. Насамперед доцільно стандартизувати процедури оцінювання. Якщо критерії сформульовані нечітко, а порядок аналізу ситуації залежить лише від індивідуального підходу оцінювача, простір для випадкової варіативності значно зростає. Саме тому чіткі правила, однакові підходи до оцінювання та послідовність дій є базовою умовою зменшення шуму.

Другим важливим кроком є розділення складного рішення на окремі етапи. Коли людина намагається одразу дати загальну оцінку, підсумкове судження часто сильніше залежить від інтуїції, настрою або випадкових деталей. Натомість послідовне оцінювання окремих параметрів дає змогу зробити рішення більш зваженим. У цьому ж напрямі працюють чек-листи, короткі інструкції та однакові критерії для всіх, хто здійснює оцінювання.

Окрему увагу варто приділяти підготовці тих, хто приймає рішення. Навіть базове розуміння того, що таке шум, уже допомагає уважніше ставитися до власних суджень. Попереднє навчання, обговорення типових джерел помилок, порівняння кількох незалежних оцінок і перевірка узгодженості рішень можуть суттєво знизити рівень небажаної варіативності.

У складних і відповідальних випадках доцільно застосовувати так званий зовнішній погляд. Його суть полягає в тому, що перед оцінкою конкретної ситуації варто спершу орієнтуватися на загальний клас подібних випадків, а вже потім переходити до деталей. Такий підхід допомагає уникнути надмірно ситуативних та інтуїтивних рішень, особливо тоді, коли оцінювач перебуває під часовим тиском або в стані перевтоми.

Не менш важливими є й організаційні умови, у яких приймаються рішення. Втома, перевантаження, нестача часу, порядок подання інформації та загальний психологічний стан можуть впливати на результат не менше, ніж сам зміст завдання. Тому зменшення шуму пов'язане не лише з особистою уважністю окремої людини, а й з побудовою такої системи роботи, у якій випадкові чинники мають якомога менший вплив.

Отже, зниження рівня шуму потребує поєднання кількох підходів: стандартизації процедур, структурованого оцінювання, попередньої підготовки оцінювачів, використання зовнішнього погляду та врахування організаційних умов. Лише в такому випадку можна підвищити послідовність суджень і зробити рішення більш надійними.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. *Noise: A Flaw in Human Judgment, Daniel Kahneman, Olivier Sibony, Cass Sunstein, 2021. URL: https://www.littlebrownspark.com/titles/daniel-kahneman/noise/9780316451406/*
2. *Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, Amos Tversky, Daniel Kahneman, 1974. URL: https://www.science.org/doi/10.1126/science.185.4157.1124*
3. *Extraneous factors in judicial decisions, Shai Danziger, Jonathan Levav, Liora Avnaim-Pesso, 2011. URL: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1018033108*
4. *The effect of decision fatigue on surgeons' clinical decision making, Erik Persson, Karin Barrafrem, Anna Meunier, Gustav Tinghög, 2019. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hec.3933*
5. *Time-of-day changes in physician clinical decision making: a retrospective study, Phuong Trinh, Alex Thomas, Jia Min Yeow et al., 2021. URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0257500*
6. *Noise is an underrecognized problem in medical decision making and is known by other names: a scoping review, K. V. Dlugos, M. Mazwi, R. Lao, O. Honjo, 2025. URL: https://bmcmedinformdecismak.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12911-025-02905-z*

Урлапова Дар'я Павлівна – студентка групи 1ІСТ-23б, факультет автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: dashaurlapova@gmail.com

Урлапова Марія Павлівна – студентка групи 1ІСТ-23б, факультет автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: mashaurlapova@gmail.com

Науковий керівник: **Томчук Микола Антонович** — кандидат технічних наук, доцент кафедри Безпека життєдіяльності та педагогіка безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: tomchuk@vntu.edu.ua

Urlapova Daria P. – student of the Faculty for Intelligent information technologies and automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dashaurlapova@gmail.com

Urlapova Maria P. – student of the Faculty for Intelligent information technologies and automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: mashaurlapova@gmail.com

Scientific advisor: **Tomchuk Mykola Antonovych** — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Life Safety and Safety Pedagogy, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: tomchuk@vntu.edu.ua

УДК 66.047.38:621.577:681.5:691

В.В. Гуменюк
В.Р. Майструк
І.В. Коц

ПРОЦЕС СУШІННЯ СИПУЧИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЗАХИЩЕНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ ВІБРАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Роботу присвячено дослідженню процесу сушіння сипучих будівельних матеріалів у віброциркуляційних апаратах із застосуванням систем дистанційного автоматизованого управління. Розглянуто проблеми надлишкової вологості сировини та обґрунтовано переваги віброциркуляційного устаткування для інтенсифікації тепломасообміну. Особливу увагу приділено впровадженню алгоритмів адаптивного керування в режимі реального часу. Результати підтверджують, що поєднання вібраційних технологій із цифровим контролем дозволяє скоротити тривалість процесу на 30% та підвищити якість продукції.

Ключові слова: сушіння сипучих матеріалів; віброциркуляційні апарати; гідроімпульсний генератор; дистанційне управління; автоматизація.

Abstract

The work is devoted to the study of the drying process of bulk building materials in vibration circulation devices using remote automated control systems. The problems of excess moisture of raw materials are considered and the advantages of vibration circulation equipment for intensification of heat and mass transfer are substantiated. Particular attention is paid to the implementation of adaptive control algorithms in real time. The results confirm that the combination of vibration technologies with digital control allows to reduce the duration of the process by 30% and improve the quality of products.

Keywords: drying of bulk materials; vibration circulation devices; hydropulse generator; remote control; automation.

Вступ

Актуальність роботи. Сушіння сипучих компонентів (пісок, цемент, грануляти) є критичним етапом, від якого залежить міцність будівельних конструкцій. Традиційні методи часто характеризуються високою енергоємністю та нерівномірністю обробки [1, 4-7]. Як зазначається у фундаментальних працях А. Мужумдара [8], інтенсифікація сушіння через механічний вплив є ключем до енергозбереження. Використання віброциркуляційного устаткування дозволяє забезпечити стабільну вологість у всьому об’ємі матеріалу [2, 7, 9]. Впровадження дистанційного автоматизованого управління є актуальним кроком до цифровізації галузі згідно з концепцією «Індустрія 4.0» [1,10].

Мета і завдання дослідження

Метою роботи є підвищення ефективності та керованості процесу сушіння сипучих будівельних матеріалів шляхом використання віброциркуляційного устаткування з дистанційним автоматизованим управлінням.

Завдання дослідження:

1. Вивчити кінетику сушіння сипучих матеріалів під впливом вібрації.
2. Розробити алгоритми дистанційного керування параметрами гідроімпульсного генератора коливань.
3. Визначити оптимальні режими сушіння для забезпечення мінімальних енерговитрат.
4. Дослідити вплив автоматизованої віброобробки на якісні характеристики матеріалів [9, 10].
5. Сформувати рекомендації щодо впровадження систем моніторингу на базі IoT-технологій.

Об’єкт та предмет дослідження, наукова новизна

Об’єкт дослідження: процеси тепломасообміну під час сушіння сипучих будівельних матеріалів у віброквазізрідженому шарі.

Предмет дослідження: ефективність застосування віброциркуляційних пристроїв у комбінації з гідроімпульсним генератором [3, 9] та системами дистанційного автоматизованого управління.

Наукова новизна полягає в розробці комплексного методу сушіння, що поєднує гідродинамічний вплив, вібраційні хвилі та дистанційне адаптивне управління. Вперше запропоновано алгоритм корекції режимів роботи устаткування на основі зворотного зв'язку від датчиків вологості в реальному часі. Це дозволяє динамічно змінювати параметри генератора коливань, мінімізуючи питомі енерговитрати (на 18–22%) та запобігаючи деструкції структури матеріалу.

Результати роботи

Завдяки використанню віброциркуляційних пристроїв із гідроімпульсним приводом [3, 9] та впровадженню дистанційного автоматизованого контролю досягнуто таких результатів:

1. Енергоефективність: Оптимізація режимів через автоматизовану систему знизила споживання енергії за рахунок точного підтримання температури сушильного агента [1, 9].
2. Дистанційне управління: Реалізовано моніторинг процесу через SCADA-інтерфейс, що забезпечує безпеку персоналу та оперативність реагування.
3. Якість: Автоматичне регулювання амплітуди вібрації дозволяє отримати однорідний матеріал без комкуватості.
4. Моделювання: Розроблена математична модель на основі багатофазних потоків [5] прогнозує час досягнення цільової вологості з високою точністю.

Висновки

Дослідження підтвердило, що використання віброциркуляційних апаратів є високоефективним методом сушіння. Інтеграція дистанційного автоматизованого управління трансформує цей процес у високоточну технологічну операцію. Результати мають практичне значення для автоматизації підприємств будівельної індустрії та відповідають сучасним патентам провідних країн світу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Артюхова Н.О., Юхименко М.П., Шандиба О.Б. Вплив організації руху сушильного агента на якість сушіння матеріалів у гравітаційних поличних апаратах. Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. 2012. Вип 41(2). С.233-237. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Np_2012_41(2)__54.
2. Попович М.М., Коц І.В., Дец О.Ю.Вібраційні технології для підготовки складових сухих будівельних сумішей. Зб. Доповідей IV Всеукраїнської конференції «Сучасні технології, матеріали і конструкції в буівництві». Вінниця: ВНТУ, 2003. С. 197-200.
3. Патент 21403 UA, МПК F26B 17/10.А.Б. Насіковський, І.В. Коц, П.С. Берник, В.В. Петрусь (Україна). №u200610173; заявл. 25.09.2006; опубл. 15.03.2007, Бюл. № 3. 2 с.
4. Renaud M., Thibault J. and Alvarez P. Influence of solids moisture content on the average residence time in rotary dryer. Drying Technology. An Internashional Journale. Volume 19, 2001. Issue 9. P. 2131-2150. URL: https: // DOI: 10.1081/drt-100107491
5. Crowe C. T. Multiphase flow handbook. Taylor & Francis Group, 2006. Pages 1420.
6. Syahrul, S., Hamdullahpour, F., and Dinser, Y., 2002, "Exergy analysis of drying of wet particles in a fluidized bed," Exergy International Journal, 2(2), pp. 87–98. URL: https://doi.org/10.1016/S1164-0235(01)00044-9
7. Lee, J.; Singh, J.; Azamfar, M.; Pandhare, V. Chapter 8-Industrial AI and predictive analytics for smart manufacturing systems. In Smart Manufacturing; Soroush, M., Baldea, M., Edgar, T.F., Eds.; Elsevier: Amsterdam, The Netherlands, 2020; pp. 213–244.
8. Mujumdar A. S. Handbook of Industrial Drying, Fourth Edition. 2014. CRC Press: Bota Raton, Fl. 1334 Pages.URL: https://doi.org/1080/07373937.2014.983704. 1334 P.
9. Ніколайчук І.І., Ратушняк Г.С., Коц І.В. «Математичне моделювання і оптимальне управління робочим процесом сушильної камери», Вісник ВПІ, вип. 6, С. 196–199.
10. Прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка: підручник / О. М. Яхно, О. В. Узунов, О. Ф. Луговський, В.А. Ковальов, А.В. Мовчанюк, І.В. Коц, О.П. Губарев [за ред. О. М. Яхно]. - Вінниця : ВНТУ, 2017. 711 с.

Гуменюк Вячеслав Володимирович – асистент, кафедра менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, E-mail: slava-humen2026@gmail.com

Майструк Владислава Романівна – студентка, факультет будівництва, екологічної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, E-mail:majstrukvladislava@gmail.com

Коц Іван Васильович – кандидат технічних наук, професор кафедри інженерних систем у будівництві, завідувач і науковий керівник НДЛ гідродинаміки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, E-mail: ivan.kots.2014@gmail.com

Humenyuk Vyacheslav V. – Assistant, Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, E-mail: slava-humen2026@gmail.com

Maystruk Vladyslav R. – Student, Faculty of Construction, Environmental and Ecological Engineering, Vinnytsia National Technical University, E-mail: majstrukvladislava@gmail.com

Kots Ivan V. – Ph.D., Professor of the Department of Engineering Systems in Construction, Head and Scientific Advisor of the Research Laboratory of Hydrodynamics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, E-mail: ivan.kots.2014@gmail.com

УДК: 624.01

М.О. Постолатій
М.С. Барбалюк
К.І. Голубков

ПОРІВНЯННЯ КАРКАСНИХ ТА БЕЗКАРКАСНИХ БУДІВЕДЬ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто каркасні та безкаркасні будівлі як основні конструктивні системи цивільного будівництва. Розглянуто порівняння за складом конструктивних елементів, принципом роботи несучої системи, способом передачі навантажень, просторовою жорсткістю та планувальними можливостями. Досліджено особливості застосування кожної системи залежно від функціонального призначення будівель та вимог до внутрішнього простору.

Ключові слова: каркасна будівля, безкаркасна будівля, несучі конструкції, ригель, перекриття, діафрагма жорсткості, конструктивна схема.

Abstract

The article examines framed and frameless buildings as the primary structural systems in civil engineering. It provides a comparison based on the composition of structural elements, the operating principles of the load-bearing systems, methods of load distribution, spatial rigidity, and planning flexibility. The study further investigates the specific applications of each system depending on the functional purpose of the buildings and requirements for internal space.

Keywords: framed building, frameless building, load-bearing structures, crossbeam, floor slab, shear wall, structural scheme.

Вступ

Конструктивна схема будівлі визначає характер її роботи під дією навантажень, впливає на архітектурно-планувальні рішення, технологію зведення та експлуатаційні характеристики. У сучасному будівництві широко застосовуються каркасні та безкаркасні системи, що відрізняються принципом формування несучої структури та способом передачі навантажень [1].

У сучасному будівництві вибір конструктивної системи будівлі має важливе значення, оскільки від нього залежать надійність споруди, архітектурно-планувальні рішення та ефективність використання матеріалів. Найбільш поширеними конструктивними системами є каркасні та безкаркасні будівлі, які відрізняються принципом формування несучої структури та організацією внутрішнього простору [2].

Кожна з цих систем має свої особливості, переваги та сферу застосування. Їх використання залежить від призначення будівлі, кількості поверхів, вимог до планування приміщень та конструктивної жорсткості споруди. Тому порівняння каркасних і безкаркасних будівель є важливим для визначення раціональних рішень у проєктуванні сучасних об’єктів будівництва. [3]

Аналітичні дослідження

Безкаркасні будівлі формуються системою зовнішніх і внутрішніх несучих стін, перекриттів та покриття. Навантаження від перекриттів передається безпосередньо на стіни, а далі - на фундамент. Перекриття в такій системі виконують функцію горизонтальних несучих елементів, сприймають експлуатаційні навантаження та забезпечують сумісну роботу всієї будівлі як просторової конструкції. Стіни одночасно виконують несучу й огороджувальну функції, що визначає конструктивну простоту системи та її ефективність для будівель із регулярною планувальною структурою [1].

Каркасні будівлі являють собою просторову систему, що складається з колон, ригелів або балок, плит перекриття та елементів жорсткості. Перекриття сприймають навантаження та передають їх на ригелі або безпосередньо на колони. Ригелі є горизонтальними елементами, які забезпечують передачу навантаження від перекриття на вертикальні опори. У безригельних системах передача навантаження здійснюється безпосередньо від плит перекриття до колон. Такий принцип роботи конструкції

забезпечує концентрацію зусиль у визначених несучих елементах, що підвищує ефективність використання матеріалів і дозволяє оптимізувати конструктивну схему будівлі [2].

Діафрагми жорсткості - це елементи конструкції, що забезпечують просторову незмінюваність будівлі та сприйняття горизонтальних навантажень. У каркасних будівлях їх функцію можуть виконувати плити перекриття, вертикальні стінки жорсткості або ядра жорсткості [4].



Рис.1 Основні елементи багатоповерхової промислової будівлі із зв'яковим залізобетонним каркасом:
1 - фундамент; 2 – стрічковий фундамент під діафрагму жорсткості; 3 – крайня колона; 4 – середня колона; 5 – колона сходової клітки; 6 – ригель; 7 - повздовжні зв'язки; 8 – поперечні зв'язки; 9 – рядові плити перекриття; 10 – зв'язкова плита перекриття; 11 – ригель сходової клітки; 12 – сходовий марш; 13 – стінова панель; 14 – вікно. [5]



Рис. 2 Схема безкаркасної будівлі з позначенням несучих стін і перекриттів:
1 – несучі стіни; 2 – плити перекриття.[6]

Безкаркасні будівлі реалізуються за різними конструктивними схемами: із поздовжніми несучими стінами, із поперечними несучими стінами та змішаними схемами. Вибір схеми визначається планувальними рішеннями, поверховістю та вимогами до жорсткості будівлі. Каркасні будівлі, у свою чергу, поділяються на системи з повним і неповним каркасом, а також на ригельні та безригельні, що визначає особливості передачі навантажень і конструктивного вирішення вузлів [1].

Порівняння каркасних і безкаркасних будівель показує, що їх принципова відмінність полягає у способі сприйняття навантажень. У каркасних системах навантаження передається через обмежену кількість спеціалізованих несучих елементів, що забезпечує більшу гнучкість планувальних рішень і можливість створення великих відкритих просторів. У безкаркасних системах навантаження розподіляється через систему стін, що підвищує конструктивну простоту, але обмежує можливість зміни внутрішнього планування [4].

Таблиця 1 - порівняльна характеристика конструктивних систем будівель

Ознака	Каркасні будівлі	Безкаркасні будівлі
Несуча система	Каркас (колони, ригелі)	Несучі стіни
Роль стін	Огороджувальна	Несуча та огороджувальна
Передача навантажень	Через каркас	Через стіни
Планувальна гнучкість	Висока	Обмежена
Можливість великих прольотів	Висока	Обмежена
Сфера застосування	Громадські, промислові, багатоповерхові	Житлові, малоповерхові

Висновки

У результаті дослідження було встановлено, що каркасні та безкаркасні будівлі відрізняються принципом формування несучої системи та способом передачі навантажень. У безкаркасних будівлях навантаження від перекриттів передається безпосередньо на несучі стіни, які одночасно виконують і огороджувальну функцію. Така система характеризується конструктивною простотою та ефективністю для житлових будівель із регулярною планувальною структурою.

Каркасні будівлі складаються з системи колон, ригелів і плит перекриття, через які навантаження передається на фундамент. Це забезпечує більшу планувальну гнучкість, можливість створення великих прольотів та використання відкритих внутрішніх просторів.

Отже, каркасні системи доцільно застосовувати у багатоповерхових, громадських і промислових будівлях, тоді як безкаркасні є раціональними для житлових будівель невеликої поверховості. Правильний вибір конструктивної схеми дозволяє підвищити ефективність використання матеріалів і забезпечити надійність та функціональність будівлі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Котеньова З. І. Архітектура будівель і споруд: навчальний посібник. Харків: ХНАМГ, 2007. - 170 с.
2. Барабаш М. С. Будівельні конструкції: підручник. Київ: КНУБА, 2016. - 352 с.
3. Ching F.D.K. Building Construction Illustrated. Wiley, 2014. - 480 p.
4. Allen E., Iano J. Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods. Wiley, 2013. - 1008 p.
5. Інтернет джерело: https://studfile.net/preview/7791824/page:6/
6. Інтернет джероло: https://dvpbud.ucoz.ua/index/urok_4_osnovni_konstruktivni_elementi_promislovikh_budivel/0-97

Барбалюк Максим Сергійович - студент гр. 2Б-24б, факультет будівництва цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет. Email: destroyer.maksimka@gmail.com

Голубков Кіріл Ігорович — студент гр. 2Б-24б, факультет будівництва цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет. Email: kirilgolubkov123@gmail.com

Науковий керівник: ***Постолатій Маріанна Олександрівна*** - асистент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури Вінницького національного технічного університету. E-mail: marianna.postolatii@gmail.com

Barbaliuk Maksym Serhiyovych - student group 2B-24b, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: destroyer.maksimka@gmail.com

Golubkov Kiril Igorovich — student group 2B-24b, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kirilgolubkov123@gmail.com

Supervisor: ***Marianna Postolatii***—Assistant Professor at the Department of Civil Engineering, Municipal Economy and Architecture, Vinnytsia National Technical University. E-mail: marian-na.postolatii@gmail.com

УДК 697.94

О. О. Горюн
М. С. Чайкун

ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто питання підвищення енергоефективності систем вентиляції та кондиціонування громадських будівель. Проаналізовано особливості формування теплових і вентиляційних навантажень у приміщеннях з масовим перебуванням людей. Виконано порівняння традиційних систем вентиляції та кондиціонування з сучасними енергоефективними рішеннями. Визначено основні заходи, що дозволяють зменшити енергоспоживання систем мікроклімату при забезпеченні нормативних параметрів внутрішнього повітря.

Ключові слова: вентиляція, кондиціонування, громадські будівлі, енергоефективність, рекуперація теплоти, HVAC.

Abstract

The paper considers the issue of increasing the energy efficiency of ventilation and air conditioning systems in public buildings. The features of the formation of thermal and ventilation loads in premises with a large number of people are analyzed. A comparison of traditional ventilation and air conditioning systems with modern energy-efficient solutions is made. The main measures that allow reducing the energy consumption of microclimate systems while ensuring the regulatory parameters of indoor air are identified.

Keywords: ventilation, air conditioning, public buildings, energy efficiency, heat recovery, HVAC.

Вступ

Громадські будівлі характеризуються значними площами приміщень, високою щільністю перебування людей та змінними режимами експлуатації. У зв’язку з цим системи вентиляції та кондиціонування є одними з найбільш енергоємних інженерних систем будівлі [1]. Особливістю таких приміщень є значні тепловиділення від людей, освітлення та обладнання, а також необхідність забезпечення нормативного повітрообміну для підтримання якості внутрішнього повітря [2]. Це призводить до зростання енергоспоживання систем мікроклімату.

Одним із основних напрямів підвищення енергоефективності є застосування сучасних технологій вентиляції та кондиціонування, зокрема використання рекуперації теплоти, систем з регульованою продуктивністю та автоматизованого управління [3]. Метою роботи є аналіз шляхів підвищення енергоефективності систем вентиляції та кондиціонування громадських будівель.

Результати дослідження

У громадських будівлях (торговельні центри, кінотеатри, адміністративні будівлі) значну частку теплових навантажень формують внутрішні джерела тепла. До основних факторів належать:

- кількість людей у приміщенні;
- тепловиділення від освітлення;
- тепловиділення від обладнання;
- інфільтрація повітря через входи.

Залежно від наповненості приміщення теплові навантаження можуть значно змінюватися протягом доби, що вимагає застосування систем з можливістю регулювання продуктивності. Традиційні системи вентиляції працюють із постійною витратою повітря, що призводить до надлишкового енергоспоживання у періоди неповного завантаження приміщень. У сучасних системах застосовуються рішення з регульованою витратою повітря (VAV-системи), які дозволяють змінювати подачу повітря залежно від фактичної потреби.

Одним із найбільш ефективних заходів є застосування рекуперації теплоти витяжного повітря. Використання рекуператорів дозволяє передавати частину теплоти припливному повітрю, що значно зменшує витрати енергії на його нагрівання у холодний період року.

Крім того, важливим напрямом є використання сучасних систем кондиціонування, таких як VRF або чилер-фанкойл, які забезпечують гнучке регулювання холодопродуктивності та ефективне використання енергії [4]. В ході проведеного дослідження було виконано порівняння традиційної та енергоефективної систем вентиляції та кондиціонування повітря громадських будівель (табл. 1).

Таблиця 1 – Порівняння традиційних та енергоефективних систем

Показник	Традиційна система	Енергоефективна система
Витрата повітря	постійна	змінна (VAV)
Рекуперація теплоти	відсутня	наявна
Регулювання системи	обмежене	автоматичне
Тип кондиціонування	спліт-системи	VRF / чилер
Енергоспоживання	100 %	60–75 %

Як видно з табл. 1, застосування сучасних систем вентиляції та кондиціонування дозволяє значно зменшити енергоспоживання, особливо у будівлях зі змінним режимом роботи.

Висновки

Аналіз показав, що системи вентиляції та кондиціонування мають значний вплив на енергоспоживання громадських будівель. Основними напрямами підвищення енергоефективності є застосування рекуперації теплоти вентиляційного повітря, використання систем з регульованою витратою повітря, впровадження сучасних систем кондиціонування, автоматизація управління інженерними системами. Реалізація зазначених заходів дозволяє знизити енергоспоживання та підвищити комфорт перебування людей у громадських будівлях.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування. [Чинний від 2013-10-01]. Вид. офіц. Київ : Мінрегіон України, 2013. 144 с.
2. ДБН В.2.2-9:2018 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. [Чинний від 2022-09-01]. Вид. офіц. Київ : Мінрегіон України, 2013. 49 с.
3. eCentral. Regional nZEB case studies for reference public buildings : Deliverable D.T1.1.2. Bolzano : EURAC Research, 2018. 51 p. [Електрон. ресурс]. Режим доступу: https://programme2014-20.interreg-central.eu/Content.Node/DT112.pdf (дата звернення: 16.03.2026).
4. Michailidis P., Michailidis I., Vamvakas D., Kosmatopoulos E. Model-Free HVAC Control in Buildings: A Review. Energies 16(20):7124, 2023. DOI: 10.3390/en16207124. [Електрон. ресурс]. Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/374797371_Model-Free_HVAC_Control_in_Buildings_A_Review (дата звернення: 10.03.2026).

Олег Олегович Горюн – доктор філософії, старший викладач кафедри інженерних систем у будівництві, факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Україна, м. Вінниця, ORCID: 0000-0001-5678-835X, e-mail: oleggoriun@vntu.edu.ua.

Максим Сергійович Чайкун — здобувач групи СМ-22б факультету будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, chaykun007@gmail.com

Oleh Horiun — PhD, senior lecturer of the department of engineering systems in construction, faculty of construction, civil and environmental engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, ORCID: 0000-0001-5678-835X, e-mail : oleggoriun@vntu.edu.ua.

Maksym Chaykun — student of the SM-22b group of the Faculty of Civil Engineering, Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: chaykun007@gmail.com.

УДК 697.1:697.34

О. О. Горюн
Є. А. Рибак

ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто особливості підвищення енергоефективності систем опалення індивідуальних житлових будинків. Проведено порівняльний аналіз традиційних радіаторних систем опалення, що працюють при високих температурах теплоносія, та низькотемпературних систем опалення типу «тепла підлога». Визначено основні переваги використання низькотемпературних систем з точки зору енергоефективності, комфорту та раціонального використання теплової енергії.

Ключові слова: енергоефективність, система опалення, тепла підлога, радіаторне опалення, низькотемпературні системи.

Abstract

The paper considers the issues of improving the energy efficiency of heating systems in individual residential buildings. A comparative analysis of traditional radiator heating systems operating at high temperatures and low-temperature underfloor heating systems is carried out. The advantages of using low-temperature heating systems in terms of energy efficiency and thermal comfort are determined.

Keywords: energy efficiency, heating system, underfloor heating, radiator heating, low-temperature systems.

Вступ

У сучасних умовах зростання вартості енергоресурсів питання зменшення витрат на опалення індивідуальних житлових будинків є актуальним. Значна частина енергії у таких будівлях витрачається саме на опалення, тому вибір типу системи опалення суттєво впливає на загальне енергоспоживання будинку [1, 2].

Результати досліджень

У більшості індивідуальних житлових будинків використовуються радіаторні системи опалення, які працюють при відносно високих температурах теплоносія. Як правило, температура подачі становить 70-80 °С, а зворотного трубопроводу — 50-60 °С. Такий режим роботи забезпечує швидкий нагрів приміщення, проте супроводжується підвищеними тепловтратами та менш рівномірним розподілом температури [1].

Одним із перспективних напрямків підвищення енергоефективності є використання низькотемпературних систем опалення. До таких систем належать системи поверхневого опалення, зокрема водяні системи «тепла підлога». У таких системах температура теплоносія значно нижча і зазвичай знаходиться в межах 30-45 °С у подаючому трубопроводі та 25-35 °С у зворотному [3]. Основні відмінності між традиційними радіаторними системами та низькотемпературними системами «тепла підлога» наведено у табл. 1.

Таблиця 1 – Порівняння систем опалення

Параметр	Радіаторна система	Тепла підлога
Температура подачі	70-80 °С	30-45 °С
Температура зв. теплоносія	50-70 °С	25-35 °С
Тип тепловіддачі	переважно конвекція	переважно випромінювання
Розподіл температури	нерівномірний	більш рівномірний
Сумісність з тепловим насосом	обмежена	дуже висока

У системах теплої підлоги тепло передається від великої площі поверхні підлоги, переважно за рахунок теплового випромінювання. Це забезпечує більш рівномірний розподіл температури в приміщенні: температура біля підлоги є вищою, ніж під стелею. Такий розподіл вважається більш комфортним для людини [3].

Використання низькотемпературних систем опалення також сприяє зменшенню тепловтрат у трубопроводах та підвищує ефективність роботи джерел теплової енергії. Особливо ефективно такі системи працюють у поєднанні з сучасними теплогенераторами, зокрема конденсаційними котлами або тепловими насосами, ефективність яких значно зростає при нижчих температурах теплоносія [2, 4].

Разом з тим системи теплої підлоги мають певні особливості експлуатації. До них можна віднести більшу теплову інерційність, складність монтажу у вже існуючих будівлях, а також підвищені вимоги до теплоізоляції підлоги. Проте при проєктуванні систем опалення для нового індивідуального житлового будівництва ці фактори можуть бути враховані на етапі розробки проєкту.

Використання низькотемпературних систем опалення може зменшити витрати енергії на опалення на 10–15 % у порівнянні з традиційними радіаторними системами [1, 2].

При використанні низькотемпературних систем опалення особливо ефективно застосовувати сучасні джерела теплової енергії, такі як конденсаційні газові котли та теплові насоси. Їх коефіцієнт корисної дії або коефіцієнт перетворення енергії (COP) зростає при зниженні температури теплоносія, що сприяє додатковому підвищенню енергоефективності системи опалення [2].

Висновок

Таким чином, застосування низькотемпературних систем опалення, зокрема систем «тепла підлога», є ефективним рішенням для підвищення енергоефективності індивідуальних житлових будинків. У порівнянні з традиційними радіаторними системами вони забезпечують більш рівномірний розподіл тепла, зниження температури теплоносія та покращення умов теплового комфорту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Фаренюк Г. Г., Фаренюк Є. Г. Методичні основи нового покоління будівельних норм з енергоефективності будівель. Наука та будівництво. 2022. № 3-4, с. 16-25. https://doi.org/10.33644/2313-6679-34-2022-2
2. Ozarisoy B., Altan H., Ki Kim Y., Shi W. Energy Efficiency Applications in Buildings: Volume 1: Theories, Methods, and Tools. 1st Edition. London. 2025. 296 p. ISBN 9781003490364 DOI: 10.1201/9781003490364. [Електрон. ресурс]. Режим доступу: https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/9781003490364/energy-efficiency-applications-buildings-bertug-ozarisoy-hasim-altan-young-ki-kim-wei-shi (дата звернення: 18.03.2026).
3. ДСТУ EN 1264-1:2022 Водяні поверхневі вбудовані системи опалення та охолодження. [Чинний від 2023-12-31]. Вид. офіц. Київ : Мінрегіон України, 2022.
4. ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування. [Чинний від 2013-10-01]. Вид. офіц. Київ : Мінрегіон України, 2013. 144 с.

Олег Олегович Горюн **–** доктор філософії, старший викладач кафедри інженерних систем у будівництві, факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Україна, м. Вінниця, ORCID: 0000-0001-5678-835X, e-mail: oleggoriun@vntu.edu.ua.

Єлизавета Андріївна Рибак — здобувачка групи СМ-22б факультету будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, yelizaveta.andriivna.p@gmail.com.

Oleh Horiun **—** PhD, senior lecturer of the department of engineering systems in construction, faculty of construction, civil and environmental engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, ORCID: 0000-0001-5678-835X, e-mail : oleggoriun@vntu.edu.ua.

Elizabeth Rybak — student of the SM-22b group of the Faculty of Civil Engineering, Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: yelizaveta.andriivna.p@gmail.com.

УДК: 69.059

М.О. Постолатій
М.С. Барбалюк
М.В. Рижкова

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗВЕДЕННЯ БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДІВЕЛЬ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто сучасні технології зведення багатоповерхових будівель як результат трансформації будівельного виробництва під впливом індустріалізації, автоматизації та цифровізації. Проаналізовано ключові технологічні рішення, зокрема використання індустріальних опалубних систем, модульного будівництва, BIM-технологій і сучасних матеріалів. Визначено їх вплив на скорочення строків будівництва, підвищення якості конструкцій та ефективність використання ресурсів.

Ключові слова: багатоповерхові будівлі, сучасні технології, опалубка, BIM, модульне будівництво, індустріалізація, будівництво.

Abstract

The abstracts examine modern technologies for the construction of multi-story buildings as a result of the transformation of the construction industry under the influence of industrialization, automation, and digitalization. Key technological solutions are analyzed, including the use of industrial formwork systems, modular construction, BIM technologies, and modern materials. Their impact on reducing construction timelines, improving the quality of structures, and increasing resource efficiency is determined.

Keywords: multi-story buildings, modern technologies, formwork, BIM, modular construction, industrialization, construction.

Вступ

Розвиток сучасного будівництва багатоповерхових будівель характеризується переходом від традиційних трудомістких методів до технологічно інтегрованих систем, що поєднують конструктивні, організаційні та цифрові рішення. У традиційній практиці будівництва процес зведення будівель здійснювався послідовно, з високою залежністю від ручної праці та значними часовими витратами. У сучасних умовах будівництво орієнтоване на безперервність технологічного процесу, повторюваність операцій і зниження впливу людського фактору [1].

Застосування сучасних технологій дозволяє не лише скоротити строки зведення будівель, а й підвищити точність виконання робіт, забезпечити стабільну якість конструкцій та оптимізувати використання матеріальних ресурсів. Це визначає актуальність дослідження сучасних технологічних підходів у будівництві багатоповерхових будівель.

Аналітичні дослідження

Сучасні технології зведення багатоповерхових будівель формуються як результат глибокої трансформації традиційних методів будівництва. Основною тенденцією є перехід від трудомістких і залежних від людського фактору процесів до індустріалізованих, стандартизованих і частково автоматизованих технологій. Це дозволяє забезпечити стабільність виконання робіт, підвищити їх якість і скоротити строки будівництва.

Одним із ключових технологічних напрямків є розвиток монолітного будівництва, яке завдяки впровадженню сучасних опалубних систем набуло якісно нового рівня. Традиційний процес бетонування передбачав значні витрати часу на монтаж і демонтаж опалубки, що обмежувало темпи будівництва. Використання індустріальних опалубних систем, зокрема тунельної та самопідйомної, дозволяє організувати безперервний цикл виконання робіт. У таких умовах зведення одного поверху здійснюється за стабільним технологічним графіком, що забезпечує скорочення строків будівництва та підвищення точності виконання конструкцій [2].

Рис.1 Тунельна опалубка. [5]

Наступним етапом розвитку технологій є індустріалізація будівництва, що передбачає перенесення значної частини виробничих процесів у заводські умови. На відміну від традиційного підходу, при якому основний обсяг робіт виконується на будівельному майданчику, сучасні технології орієнтовані на виготовлення конструктивних елементів із високим ступенем готовності. Це дозволяє забезпечити контроль якості, зменшити кількість технологічних помилок і скоротити тривалість будівництва.

Найбільш ефективним проявом індустріалізації є модульне будівництво, яке передбачає використання об’ємних блоків повної або часткової готовності. Такі модулі виготовляються в заводських умовах разом із внутрішніми інженерними системами та оздобленням, після чого транспортуються на будівельний майданчик і монтуються як окремі елементи. У порівнянні з традиційними технологіями це дозволяє скоротити строки зведення будівель у декілька разів і мінімізувати вплив погодних умов [4].

Рис. 1 Монтаж модульних блоків багатоповерхової будівлі [6]

Суттєвий вплив на розвиток сучасних технологій має цифровізація будівництва. Використання BIM-технологій забезпечує створення цифрової інформаційної моделі будівлі, яка об’єднує всі конструктивні та інженерні рішення в єдину систему. Це дозволяє виявляти помилки на етапі проектування, забезпечувати координацію між учасниками будівництва та оптимізувати використання матеріальних ресурсів. У результаті зменшується кількість переробок, скорочуються витрати та підвищується ефективність будівництва [3].

Окремим напрямком розвитку сучасних технологій є використання нових будівельних матеріалів. Застосування високоміцних і швидкотвердіючих бетонів дозволяє скоротити технологічні перерви між етапами робіт і прискорити процес зведення конструкцій. Використання композитної арматури зменшує масу конструкцій і підвищує їх стійкість до корозії, що забезпечує довговічність будівель і зменшує витрати на їх експлуатацію [2].

Сучасне будівництво також характеризується зміною підходів до організації робіт. Використання потокових методів і паралельного виконання технологічних процесів дозволяє одночасно виконувати кілька операцій, що забезпечує безперервність будівництва та скорочення його тривалості. Високий рівень механізації, зокрема застосування баштових кранів, бетонних насосів і автоматизованих систем подачі матеріалів, підвищує продуктивність праці та зменшує залежність від людського фактору.

Таблиця 1 - вплив сучасних технологій на ефективність зведення багатоповерхових будівель

Технологія	Традиційний підхід	Сучасний підхід	Результат
Опалубка	Ручний монтаж	Самопідйомні системи	Прискорення будівництва
Виробництво	На майданчику	Заводське виготовлення	Підвищення якості
Конструкції	Окремі елементи	Модулі	Скорочення строків
Проєктування	2D креслення	BIM	Зменшення помилок
Матеріали	Звичайний бетон	Високоміцний бетон	Підвищення ефективності

Висновки

Формування сучасних технологій зведення висотних будівель відбувається через інтеграцію індустріальних, цифрових та технологічних рішень, що в сукупності підвищують ефективність будівельного процесу. Основними рушіями їх розвитку є автоматизація, перехід до префабрикації (виготовлення на заводах), впровадження BIM-технологій (цифрового моделювання) та використання передових будівельних матеріалів. Цей перехід до інноваційних методів дозволяє скоротити час будівництва, покращити якість кінцевого продукту та оптимізувати споживання ресурсів, що визначає ключові тенденції розвитку будівельної індустрії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Котеньова З. І. Архітектура будівель і споруд: Навчальний посібник / З.І.Котеньова. Харків: ХНАМГ, 2007. – 170 с.
2. Барабаш М. С. Збірник наукових праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика». Випуск 5 . Головний редактор О.Д.Журавський. К.:КНУБА, 2019. 52 с. DOI:10.32347/2522-4182.5.2019
3. Allen E., Iano J. Fundamentals of Building Construction. Wiley, 2013.
4. Ching F.D.K. Building Construction Illustrated. Wiley, 2014.
5. Інтернет джерело: https://www.interbudtechnica.com.ua/-tunel-na-opalubka-tfi-.html
6. Інтерне джерело: https://news.samsungcnt.com/en/features/engineering-construction/2025-03-building-blocks-of-the-future-how-off-site-construction-is-shaping-tomorrows-buildings/

Барбалюк Максим Сергійович - студент гр. 2Б-24б, факультет будівництва цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет. Email: destroyer.maksimka@gmail.com

Рижкова Марія Віталіївна – студентка гр. 2Б-24б, факультет будівництва цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: mryrixs@gmail.com

Науковий керівник: ***Постолатій Маріанна Олександрівна*** - асистент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури Вінницького національного технічного університету. E-mail: marian-na.postolatii@gmail.com

Barbaliuk Maksym Serhiyovych - student group 2B-24b, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: destroyer.maksimka@gmail.com

Ryzhkova Mariya Vitaliivna – student, group 2B-24b, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: mryrixs@gmail.com

Supervisor: ***Marianna Postolatii*** - Assistant Professor at the Department of Civil Engineering, Municipal Economy and Architecture, Vinnytsia National Technical University. E-mail: marian-na.postolatii@gmail.com

УДК504.05:628.4(477)

М. І. Генсіцький[1]
І. В. Ковальчук[2]

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проблематика поводження з відходами в Україні є надзвичайно актуальною та має важливе значення для забезпечення екологічної безпеки держави. На сьогодні переважна частина побутових відходів спрямовується на полігони, що призводить до значного антропогенного навантаження на довкілля. Відсутність належної системи перероблення та утилізації відходів зумовлює втрату потенційно корисних ресурсів і спричиняє негативні екологічні наслідки. Ефективне правове регулювання у сфері поводження з відходами є необхідною передумовою для переходу України до принципів сталого розвитку та впровадження циркулярної економіки.

Ключові слова: правління відходами, ієрархія управління відходами, рециклінг, повторне використання, утилізація, екологічна політика, циркулярна економіка, сталий розвиток.

Abstract

The issue of waste management in Ukraine is extremely relevant and is of great importance for ensuring the environmental safety of the state. Today, the vast majority of household waste is sent to landfills, which leads to a significant anthropogenic load on the environment. The lack of a proper system of waste processing and disposal leads to the loss of potentially useful resources and causes negative environmental consequences. Effective legal regulation in the field of waste management is a necessary prerequisite for Ukraine's transition to the principles of sustainable development and the implementation of a circular economy.

Key words: waste management, waste management hierarchy, recycling, reuse, disposal, environmental policy, circular economy, sustainable development.

Вступ

Поводження відходами регулюється в Україні Законом №т 2320-IXухваленого 2022 року, який прийшов на заміну Закону України «Про відходи» [1]. Метою впровадження нового Закону є необхідність введення нормативно-правового регулювання в галузі управління відходами, що відповідає вимогам наближення національного законодавства до Європейського[2]. У цьому законі зазначено, що відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися; Основною особливістю цього закону від попереднього є те що основою його є ієрархія управління відходами. П'ятиступенева ієрархія управління відходами базується на пріоритеті запобігання утворенню відходів, а якщо запобігти не вдається – докладаються зусилля для повторного використання, якщо і це неможливо – здійснюється рециклінг (матеріали з відходів переробляються на продукцію, матеріали або речовини). Рециклінг включає перероблення органічного матеріалу, але не включає відновлення енергії чи перероблення на матеріали, що будуть використовуватися як паливо або матеріали для зворотнього заповнення. Коли переробка (рециклінг) неможливі – застосовуються інші види утилізації відходів, у т.ч. операції із відновлення енергії чи перероблення на матеріали, що будуть використовуватися як паливо або матеріали для зворотнього заповнення. У разі відсутності можливостей виконати попередні операції відбувається видалення відходів – захоронення їх у спеціально обладнаних місцях та знищення (знешкодження) на установках, що не відповідають екологічним нормативам[3]. Також у Статті 4 Закону про управління відходами зазначено про

посилення відповідальності підприємств за утворенні ними відходи. Підприємства, установи та організації, діяльність яких призводить до утворення відходів, забезпечують дотримання ієрархії управління відходами шляхом:

1) планування та здійснення своєї діяльності таким чином, щоб запобігати утворенню відходів, зменшувати їх утворення, запобігати їх негативному впливу на здоров'я людей та навколишнє природне середовище під час проектування продукції, її виробництва, під час і після використання продукції;
2) здійснення відновлення відходів, утворенню яких не вдалося запобігти, забезпечуючи підготовку відходів до повторного використання, рециклінг або проведення інших операцій з відновлення, включаючи виробництво енергії;
3) видалення лише тих відходів, що непридатні з технологічних чи економічних причин до рециклінгу або інших операцій з відновлення відходів[4].

Результати дослідження

На сьогодні, відповідно до положень «Національного плану управління відходами» [5], розробляються регіональні плани, реалізація яких потребує значного часу та ресурсів. Тому наразі передчасно робити остаточні оцінки щодо ефективності або недієвості Закону України «Про управління відходами».

Крім того, уже сьогодні спостерігається активізація діяльності окремих органів місцевого самоврядування у сфері управління відходами. Зокрема, у місті Вінниця поступово впроваджується система роздільного збирання відходів шляхом вибіркового встановлення спеціалізованих контейнерів. Також у місті створено Муніципальний центр управління відходами [6], який спрямований на удосконалення процесів збору, перероблення та утилізації твердих побутових відходів.

Незважаючи на якісно розроблений Національний план управління відходами, його практична реалізація потребує подолання низки суттєвих труднощів. Насамперед, в умовах триваючої війни в Україні надзвичайно складно привернути увагу населення до проблеми поводження з відходами. Водночас бойові дії призводять до утворення значних обсягів відходів, зокрема будівельних матеріалів від зруйнованих об'єктів, знищеного транспорту та іншого технічного обладнання. Це створює додаткове навантаження на систему управління відходами та ускладнює реалізацію державної екологічної політики у цій сфері.

Висновки

Отже, ухвалення Закону України «Про управління відходами» стало важливим кроком на шляху гармонізації національного екологічного законодавства з європейськими стандартами. Основна його особливість полягає у впровадженні п'ятиступеневої ієрархії управління відходами, що спрямована на запобігання їх утворенню, максимальне повторне використання, рециклінг та мінімізацію захоронення. Закон закладає підґрунтя для формування нової системи поводження з відходами, заснованої на принципах відповідальності виробника, екологічної безпеки та раціонального використання ресурсів.

Разом із тим, практична реалізація положень цього закону стикається з рядом викликів. Зокрема, війна в Україні значно ускладнює впровадження ефективної системи управління відходами через збільшення їх обсягів та обмежені фінансові й технічні можливості громад. Незважаючи на всі проблеми, що виникають на шляху реалізації цього закону, необхідно робити все можливе, щоб він працював ефективно для збереження наявних екологічних ресурсів для майбутніх поколінь.

Таким чином, подальший розвиток системи управління відходами в Україні потребує комплексного підходу, поєднання зусиль держави, місцевого самоврядування, бізнесу та громадськості. Лише за умови належної координації, фінансування та підвищення екологічної свідомості населення можна досягти реального переходу до циркулярної економіки та зменшення негативного впливу відходів на довкілля.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України «Про відходи» № 187/98-ВР від 05.03.1998 р. // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80#Text
2. Закон України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» № 1678-VII від 16.09.2014 р. // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
3. https://mepr.gov.ua/upravlinnya-vidhodamy/
4. Закон України «Про управління відходами» № 2320-VIX від 20.06.2022 р. // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2320-20#Text
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану управління відходами до 2033 року та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів» № 1353-р від 27.12.2024 р. // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1353-2024-%D1%80#n15
6. https://www.vmr.gov.ua/u-vinnytsi-vidkryly-munitsypalnyi-tsentr-upravlinnia-vidkhodamy

Генсіцький Максим Іванович – студент групи ТЗД-23б, факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, **e-mail:** gensimaks@gmail.com**.**

Науковий керівник***: Ковальчук Іван Васильович*** – доктор філософії у галузі права, старший викладач кафедри суспільно-політичних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, **e-mail:** ivankovalchuk@vntu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/ 0009-0007-7467-5317

Gensitsky Maksym I. – student of group TZD-23b, Faculty of Construction, Civiland Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, **e-mail :** gensimaks@gmail.com.

Scientific supervisor***:Kovalchuk Ivan V.*** – PhD in law, Senior Lecturer of the Department of Social and Political Sciences, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, **e-mail:** ivankovalchuk@vntu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/ 0009-0007-7467-5317

УДК 349.6:628.4:331.45

А. О. Мельник
Наук. кер. І. В. Ковальчук

ПРАВОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА БЕЗПЕКУ ПРАЦІВНИКІВ

Vinnytsia National Technical University

Анотація

Проблема впливу управління відходами на професійні небезпеки та безпеку працівників є актуальною у зв'язку з зростанням обсягів відходів і підвищенням ризиків для здоров'я персоналу, зайнятого у цій сфері. Аналізуються основні небезпеки, пов'язані з поводженням із відходами, особливо небезпечними та токсичними. Розглядаються сучасні підходи до управління відходами, які спрямовані на зменшення впливу шкідливих факторів, забезпечення безпечних умов праці та дотримання стандартів охорони праці. Особлива увага приділяється впровадженню інноваційних технологій, які знижують професійні ризики та сприяють сталому розвитку.

Ключові слова:управління відходами, професійні небезпеки, безпека працівників, охорона праці, токсичні відходи, ризики для здоров'я, інноваційні технології,умови праці.

Abstract:

The problem of the impact of waste management on occupational hazards and worker safety is relevant due to the growth in waste volumes and increased risks to the health of personnel employed in this area. The main hazards associated with waste management, especially hazardous and toxic waste, are analyzed. Modern approaches to waste management are considered, which are aimed at reducing the impact of harmful factors, ensuring safe working conditions and compliance with occupational safety standards. Special attention is paid to the introduction of innovative technologies that reduce occupational risks and contribute to sustainable development.

Key words: waste management, occupational hazards, workersafety, occupational safety, toxicwaste, healthrisks, innovative technologies, working conditions.

Вступ

Проблема управління відходами є однією з найважливіших у сучасному світі, оскільки стрімке зростання їх обсягів супроводжується підвищенням ризиків для довкілля та здоров я людей, зокрема працівників, зайнятих у цій сфері. Глобальні виклики, такі як урбанізація, індустріалізація та зміни у споживчих моделях, значно ускладнюють завдання ефективного поводження з відходами.

Особливу небезпеку становлять токсичні та небезпечні відходи, поводження з якими вимагає високого рівня обізнаності, чітких регламентів і дотримання стандартів безпеки. Відсутність належного контролю, низький рівень впровадження сучасних технологій та недостатнє дотримання норм охорони праці можуть призводити до значних професійних ризиків, серйозних наслідків для здоров'я працівників та екологічних катастроф.[1]

Сучасна система управління відходами повинна бути орієнтована на інноваційні рішення, які сприяють зниженню професійних ризиків та створенню безпечних умов праці. Впровадження сучасних технологій, таких як автоматизація процесів, інноваційні методи утилізації та вторинного перероблення, дозволяє значно зменшити вплив шкідливих факторів. Водночас важливим є підвищення рівня екологічної свідомості серед працівників, організація регулярного навчання з охорони праці та забезпечення систематичного моніторингу небезпек.[2]

Крім того, важливим напрямом є формування комплексної державної політики у сфері управління відходами, яка б поєднувала правові, економічні та соціальні інструменти. Розробка ефективних нормативно-правових актів, стимулювання підприємств до впровадження безпечних технологій та посилення контролю з боку державних органів сприятимуть зменшенню негативного впливу відходів на довкілля та працівників. Значну роль відіграє також міжнародне співробітництво, яке дозволяє обмінюватися досвідом, впроваджувати найкращі світові практики та підвищувати рівень екологічної та професійної безпеки.

Не менш важливим аспектом є активна участь громадськості у вирішенні проблем управління відходами. Інформування населення, розвиток культури сортування сміття, підтримка ініціатив зі зменшення утворення відходів і популяризація принципів «зеленої економіки» здатні суттєво знизити навантаження на систему утилізації та переробки. Таким чином, ефективне управління відходами є результатом синергії зусиль держави, бізнесу та суспільства.

Забезпечення безпечних умов праці у цій сфері можливе лише за умови комплексного підходу, що враховує технічні, організаційні та соціально-психологічні фактори. Поєднання інноваційних технологій, належної підготовки персоналу та чіткого дотримання стандартів охорони праці дозволить не лише мінімізувати професійні ризики, а й підвищити загальну ефективність управління відходами. У перспективі це стане основою для формування сталого розвитку, збереження природних ресурсів та зміцнення здоров'я суспільства.

Метою даного дослідження є аналіз взаємозв'язку між управлінням відходами та професійною безпекою працівників. Особливий акцент зроблено на використанні інноваційних підходів, вдосконаленні стандартів охорони праці та впровадженні заходів, спрямованих на мінімізацію шкідливих впливів. Удосконалення цих аспектів сприятиме сталому розвитку, підвищенню ефективності системи управління відходами та захисту здоров'я працівників.

Результати дослідження

Дослідження підтвердило важливість запровадження новаторських підходів у систему поводження з відходами для забезпечення професійної безпеки персоналу. Зокрема, використання автоматизованих механізмів сортування та перероблення суттєво знижує контакт працівників із небезпечними речовинами, що є ключовим чинником у профілактиці професійних захворювань. Прогресивні методи утилізації, такі як плазмова газифікація, піроліз або застосування біотехнологій для обробки органічних відходів, дозволяють значно скоротити кількість токсичних викидів та зменшити негативний вплив на здоров'я працівників і навколишнє середовище. Окрім цього, використання індивідуальних засобів захисту нового покоління — спеціальних фільтрувальних масок, захисного одягу з інноваційних матеріалів, систем вентиляції з датчиками якості повітря — підвищує рівень безпеки на робочих об'єктах.

Ключову роль відіграє модернізація стандартів охорони праці. Підприємства, які впроваджують сучасні міжнародні норми, зокрема ISO 45001 та інші стандарти безпеки, демонструють суттєве зниження рівня виробничого травматизму та професійних ризиків. Встановлення системного моніторингу робочого середовища, включаючи контроль за концентрацією токсичних речовин у повітрі, температурними умовами чи рівнем шуму, дозволяє своєчасно виявляти небезпеки та запобігати аварійним ситуаціям. Важливою складовою є регулярне навчання працівників з охорони праці, яке підвищує їхню обізнаність щодо безпечного поводження з відходами, засобів їхньої утилізації та правил поведінки у випадку надзвичайних ситуацій.[3]

Важливим результатом дослідження стало визначення впливу впровадження автоматизованих систем контролю ризиків на робочому місці. Використання датчиків і сенсорів для постійного моніторингу небезпечних факторів, таких як концентрація шкідливих газів, підвищення температури чи рівень шумового забруднення, дозволяє оперативно ідентифікувати потенційні загрози та реагувати на них у реальному часі. Це сприяє значному зниженню аварійності, підвищенню ефективності роботи та формуванню культури безпеки на підприємстві. Крім того, цифрові платформи для оцінки ризиків надають керівництву доступ до актуальної інформації, що дозволяє швидко приймати обґрунтовані рішення щодо покращення умов праці й оптимізації виробничих процесів.

Формування екологічної культури серед працівників також є одним із ключових чинників успіху.

Працівники, які проходять спеціальне навчання, частіше дотримуються правил поводження з небезпечними матеріалами, беруть участь у програмах роздільного збирання відходів і підтримують екологічні ініціативи, що формує новий рівень корпоративної відповідальності. Активна участь персоналу у процесах вторинного використання відходів сприяє зменшенню кількості небезпечних матеріалів, зниженню навантаження на систему утилізації та підвищенню загальної продуктивності підприємств.

Окрім екологічних і соціальних переваг, новітні підходи до управління відходами виявилися економічно ефективними. Інвестиції у сучасні технології дозволяють не лише зменшити витрати на ліквідацію наслідків аварій, а й знизити захворюваність серед персоналу, що сприяє збереженню кваліфікованих кадрів. Оптимізація процесів поводження з відходами, зокрема впровадження замкнених циклів перероблення та концепції «zerowaste», підвищує рентабельність виробництва та сприяє формуванню сталого розвитку підприємств. У перспективі такі зміни створюють умови для гармонійного поєднання економічної вигоди, екологічної безпеки та соціальної відповідальності, що відповідає глобальним тенденціям розвитку «зеленої економіки».[4]

Висновки

Управління відходами у сучасних умовах набуває особливого значення, адже зростання їх обсягів супроводжується серйозними викликами для довкілля та професійної безпеки працівників. Проведене дослідження підтвердило, що саме інноваційні підходи — автоматизація процесів, впровадження новітніх технологій утилізації, використання цифрових платформ для моніторингу ризиків — дозволяють значно знизити шкідливий вплив небезпечних факторів на персонал та підвищити загальну ефективність виробничих систем.

Важливу роль відіграє модернізація стандартів охорони праці та впровадження міжнародних норм, таких як ISO 45001, які сприяють зменшенню виробничого травматизму та формуванню культури безпеки. Не менш значущим чинником є підвищення рівня екологічної свідомості працівників, їх навчання та активна участь у програмах сортування й вторинної переробки відходів.

Окрім соціальних та екологічних результатів, новітні рішення у сфері поводження з відходами мають і вагомий економічний ефект: зниження витрат на ліквідацію аварій, збереження здоров’я і працездатності персоналу, підвищення рентабельності підприємств. Усе це свідчить про те, що інтеграція інноваційних технологій, організаційних заходів і розвитку екологічної культури є ключем до сталого розвитку, збереження природних ресурсів та зміцнення безпеки праці у сфері управління відходами.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Управління та поводження з відходами. Частина 2. Тверді побутові відходи : навчальний посібник / Петрук В. Г., Васильківський І. В., Кватернюк С. М. та ін. – Вінниця : ВНТУ, 2015 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/925
2. Екологічні проблеми збереження та утилізації відходів в Україні. URL: https://salo.li/7537282
3. Новий стандарт ISO 45001: як переваги матиме підприємство, що його впровадить. URL: https://pro-op.com.ua/article/686-noviy-standart-iso-45001-yak-perevagi-matime-pdprimstvo-shcho-yogo-vprovadit
4. Zero-WasteProgramSuccess URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/17/8/3644
5. Закон України «Про управління відходами» № 2320-VIX від 20.06.2022 р. // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2320-20#Text
6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку управління відходами, що утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» № 1073 від 27.09.2022 р. // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1073-2022-%D0%BF#Text

Мельник Анастасія Олександрівна – студентка групи ТЗД-23б, факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, **e-mail:** anastasiamelnyk1203@gmail.com

Науковий керівник: Ковальчук Іван Васильович – доктор філософії у галузі права, старший викладач кафедри суспільно-політичних наук факультету інформаційних електронних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, **e-mail:** ivankovalchuk@vntu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/ 0009-0007-7467-5317

Melnyk Anastasiia O. − student, Faculty of Construction, Civiland Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, **e-mail:** anastasiamelnyk1203@gmail.com

Scientific supervisor: Kovalchuk Ivan V.− Senior Lecturer of the Department of Social and Political Sciences Faculty of Information Electronic Systems, VinnytsiaNationalTechnicalUniversity, Vinnytsia, **email:** ivankovalchuk@vntu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/ 0009-0007-7467-5317

УДК 624.131

М. Р. Маскевич
М. О. Постолатій

ОСІДАННЯ БУДІВЕЛЬ: ПРИЧИНИ ТА МЕТОДИ ЗАПОБІГАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто сутність процесу осідання будівель як одного з ключових факторів, що впливають на надійність та довговічність споруд. Проаналізовано основні причини виникнення осідань, зокрема інженерно-геологічні умови, техногенні впливи, а також помилки проєктування і будівництва. Визначено особливості рівномірного та нерівномірного осідання, їх вплив на конструктивні елементи будівель. Розглянуто сучасні 2методи запобігання осіданням, включаючи удосконалення конструкцій фундаментів, укріплення ґрунтів та системи моніторингу. Запропоновано комплексний підхід до забезпечення стійкості будівель у складних інженерно-геологічних умовах.

Ключові слова: осідання будівель, нерівномірне осідання, фундамент, ґрунти, деформації, укріплення основ

Abstract

The paper examines building settlement as one of the key factors affecting structural reliability and durability. The main causes of settlement are analyzed, including engineering and geological conditions, anthropogenic impacts, and design and construction errors. The features of uniform and uneven settlement and their influence on structural elements are determined. Modern prevention methods are considered, including improvement of foundation systems, soil stabilization, and monitoring technologies. A comprehensive approach to ensuring structural stability under complex ground conditions is proposed.

Keywords: building settlement, uneven settlement, foundation, soil, deformation, soil stabilization

Вступ

Осідання будівель є природним процесом взаємодії споруди з ґрунтовою основою, проте перевищення допустимих значень деформацій призводить до негативних наслідків для конструкцій [1]. У сучасних умовах щільної міської забудови та ускладнених інженерно-геологічних умов проблема осідання набуває особливої актуальності [2].

Розрізняють рівномірне та нерівномірне осідання. Перше, як правило, не викликає значних пошкоджень, тоді як нерівномірне осідання є причиною появи тріщин, перекосів та втрати експлуатаційної надійності будівель [3]. Основними причинами є деформація ґрунтів під навантаженням, зміни вологості та техногенні впливи [4].

Метою роботи є узагальнення причин осідання будівель та аналіз ефективних методів їх запобігання.

Результати дослідження

Осідання будівель обумовлюється сукупністю природних та техногенних факторів. Важливу роль відіграють фізико-механічні властивості ґрунтів, зокрема їх стисливість, вологість та неоднорідність [1]. Слабкі ґрунти, такі як глинисті, лесові або насипні, характеризуються значними деформаціями навіть при відносно невеликих навантаженнях.

Однією з основних причин нерівномірного осідання є неоднорідність основи. Якщо під різними частинами будівлі залягають ґрунти з різною несучою здатністю, виникають диференційні деформації, що призводять до появи тріщин у конструкціях [2]. Такі явища особливо небезпечні для багатоповерхових будівель.

Значний вплив має зміна гідрогеологічних умов. Підвищення рівня ґрунтових вод або витоки з інженерних мереж спричиняють розм’якшення ґрунтів і зниження їхньої несучої здатності [5]. Для просадкових ґрунтів це може викликати різке збільшення осідання

Помилки на стадії проєктування також є поширеною причиною деформацій. Недостатнє врахування результатів інженерно-геологічних вишукувань або неправильний вибір типу фундаменту призводять до перевищення допустимих осідань [3]. Крім того, порушення технології будівництва, зокрема недостатнє ущільнення основи, негативно впливають на роботу фундаментів.



Рис.1 Схема нерівномірного осідання будівлі та утворення тріщин

З метою запобігання осіданню необхідно застосовувати комплекс заходів. Перш за все це проведення детальних інженерно-геологічних досліджень, які дозволяють визначити характеристики ґрунтів і обрати оптимальні конструктивні рішення [1]. Важливим є правильний вибір типу фундаменту: у складних умовах доцільно використовувати пальові або плитні фундаменти, що забезпечують більш рівномірний розподіл навантаження [4].

Ефективним методом є укріплення ґрунтів. Сучасні технології включають ін'єктування, цементацію, силікатизацію та використання геосинтетичних матеріалів, що дозволяє підвищити несучу здатність основи [5]. Також важливу роль відіграє організація водовідведення та контроль рівня ґрунтових вод.

Сучасний підхід до запобігання осіданню передбачає використання систем моніторингу. Вони дозволяють відстежувати деформації в процесі експлуатації та своєчасно реагувати на їх розвиток [6]. Це особливо актуально для будівель у складних геологічних умовах або в умовах щільної забудови.

Табл. 1 Порівняння методів укріплення ґрунтів та їх ефективність

Метод	Суть процесу	Ефективність / Застосування	Переваги
Цементація	Нагнітання цементного розчину в порожнини через ін'єктори.	Висока для піщаних та великоуламкових ґрунтів.	Значно підвищує несучу здатність; відносно недорогий метод.
Силікатизація	Введення розчинів силікату натрію (рідке скло) та затверджувачів.	Найкраща для дрібних пісків та просадних ґрунтів (лесів).	Створює водонепроникний та міцний «камінь» у ґрунті.
Смолізація	Використання карбамідних смол, що тверднуть у ґрунті.	Висока проникна здатність у дрібнозернисті піски.	Дуже швидке твердіння; ідеально для зупинки аварійного осідання.

Продовження табл. 1 Порівняння методів укріплення ґрунтів та їх ефективність

Термічне закріплення	Випалювання ґрунту розжареними газами через свердловини.	Виключно для лесових (просадних) ґрунтів.	Утворює міцні керамічні стовпи; не потребує хімічних реагентів.
Струминна цементація (Jet-grouting)	Руйнування ґрунту струменем цементу під високим тиском.	Універсальний метод для будь-яких типів ґрунтів.	Дозволяє створювати ґрунтобетонні палі навіть у складних умовах.

Висновок

Осідання будівель є складним інженерно-геотехнічним процесом, що безпосередньо впливає на надійність, довговічність і безпечність експлуатації споруд. У ході дослідження встановлено, що основними причинами осідання є фізико-механічні властивості ґрунтів, їх неоднорідність, зміни гідрогеологічних умов, а також помилки на етапах проєктування та будівництва. Особливо небезпечним є нерівномірне осідання, яке призводить до виникнення тріщин, деформацій та порушення цілісності конструкцій.

Доведено, що ефективне запобігання осіданню можливе лише за умови комплексного підходу, який включає проведення детальних інженерно-геологічних вишукувань, правильний вибір типу фундаменту, використання сучасних методів укріплення ґрунтів та забезпечення належного водовідведення. Важливу роль також відіграє дотримання технології будівництва та впровадження систем моніторингу стану будівель.

Таким чином, забезпечення стійкості будівель і споруд потребує врахування сукупності природних і техногенних факторів на всіх етапах їх життєвого циклу, що дозволяє мінімізувати ризики деформацій і підвищити експлуатаційну надійність об’єктів будівництва.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Основи та фундаменти будівель і споруд : ДБН В.2.1-10:2018. Київ : Мінрегіон України, 2018. 36 с.
2. Настанова з проєктування основ і фундаментів : ДСТУ-Н Б В.2.1-27:2010. Київ : Мінрегіонбуд України, 2010. 71 с.
3. Бойко І. П. Основи та фундаменти : підручник / І. П. Бойко.Київ : Вища школа, 2015. 320 с.
4. Далматов Б. І. Механіка ґрунтів, основи та фундаменти / Б. І. Далматов. Київ : Будівельник, 2012. 408 с.
5. Das B. M. Principles of Foundation Engineering / B. M. Das. 8th ed. Boston : Cengage Learning, 2016. 864 p.
6. Максименко М. А. Основи та фундаменти : навчальний посібник / М. А. Максименко. Вінниця : ВНТУ, 2018. 160 с.

Маскевич Максим Русланович – студент групи 2Б-24б, факультет будівництва цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Постолатій Маріанна Олександрівна - аспірант кафедри будівництва, міського господарства та архітектури Вінницького національного технічного університету. E-mail: marianna.postolatii@gmail.com.

Maskevych Maksym R. – *student of BM-23b group, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.*

Postolatii Marianna - *post graduate student of the department of construction, urban and architecture of Vinnytsia national technical university. E-mail: marianna.postolatii@gmail.com*

УДК 624.07:69.059.3

В. О. Попов
А. Є. Повзун

МЕТОД КОМПАКТНОГО ПІДСИЛЕННЯ ПЕРЕВАНТАЖЕНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ ВСТАНОВЛЕННЯМ ЗОВНІШНЬОГО КОМПОЗИТНОГО АРМУВАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У науковій роботі описано раціональний метод компактного підсилення перевантажених залізобетонних конструкцій у зігнутому напружено-деформованому стані на прикладі плоских багатопорожнистих плит встановленням зовнішнього композитного армування, виготовленого на основі карбонового волокна. Це метод дозволяє забезпечити несучу здатність та надійність конструкції з використанням мінімального вільного простору без змін внутрішнього об'єму приміщення. Описана основна суть методу, фізико-механічні характеристики композитного карбонового армування, наведені основні технологічні операції при улаштуванні підсиленні запропонованим методом, обґрунтовані переваги та недоліки запропонованої технології у порівнянні з класичними методами підсилення. Наведені приклади практичної реалізації методу в умовах реальної будівлі.

Ключові слова: *напружено-деформований стан, перевантаження конструкції, багатопорожнисті залізобетонні плити, підсилення, зовнішнє армування, карбонове волокно, епоксидний клей, розвантаження.*

Abstract

The scientific paper describes a rational method for the compact strengthening of overloaded reinforced concrete structures in a bending stress–strain state, using the example of hollow-core slabs, by installing external composite reinforcement made of carbon fiber. This method ensures the load-bearing capacity and reliability of the structure while using minimal free space and without altering the internal volume of the premises. The paper outlines the fundamental concept of the method, presents the physical and mechanical properties of carbon composite reinforcement, and describes the main technological operations involved in implementing the proposed strengthening technique. The advantages and disadvantages of the offered technology are substantiated in comparison with conventional strengthening methods. Have been provided examples of practical implementation of the method under real building conditions.

Keywords*: stress–strain state, structural overloading, multi-hollow-core slabs, strengthening, external reinforcement, carbon fiber, epoxy adhesive, load reduction.*

Вступ

На сьогодні в Україні накопичений значний фонд застарілих будівель житлового і промислового призначення, збудованих за Радянських часів. Ці будівлі не відповідають сучасним планувальним вимогам, вимогам надійності та безпечної експлуатації [1 – 3], оскільки проектувалися під потреби минулого сторіччя. Внаслідок виробничого перепрофілювання, збільшення коефіцієнтів надійності, кліматичних змін або з інших причин, навантаження на несучі конструкції будівель зросли. Тому часто причиною експлуатаційної непридатності будівель є перевантаження несучих конструкцій.

До основних несучих конструкцій будівель відносяться залізобетонні перекриття, що є одними з найбільш відповідальних конструктивних елементів. Саме перекриття безпосередньо сприймають навантаження від підлоги, меблів, технологічного устаткування та корисного навантаження. Ці конструкції знаходяться у зігнутому напружено-деформованому стані та розраховуються за нормальними та похилими перерізами.

При виявленні факту перевантаження, що часто супроводжується характерними дефектами і пошкодженнями у вигляді надмірних прогинів, тріщин, ознаками течії арматури, потрібно негайно вжити

заходів з підсилення таких конструкцій. На сьогодні відомі методи підсилення перевантажених перекриттів встановленням розвантажуючих елементів, зміною розрахункової схеми, встановленням елементів підсилення у вигляді накладних плит тощо. Часто через архітектурні та технологічні потреби таке підсилення місить бути компактним, щоб забезпечувати збереження, або незначне збільшення пиріжка перекриття. Такі жорсткі вимоги може задовільнити тільки підсилення перекриттів встановленням зовнішніх армуючих елементів, які дотепер у переважній більшості виготовляють зі сталі, дивись, наприклад, рис. 1, [5, 6, 7].

Рис. 1 – Улаштування повздовжніх компактних сталевих балок підсилення (зовнішнього армування) під поперечними ребрами аварійних плит покриття [7].

Однак зовнішні сталеві армуючі елементи підсилення перекриттів володіють суттєвим недоліком через низьку вогнетривкість та не естетичність. Тому доцільним і актуальним є пошук інших конструктивних і технологічних способів улаштування, в тому числі, з урахуванням багаторічного закордонного досвіду.

Аналіз проблеми

У практиці реконструкції житлових будівель актуальною є проблема підсилення перекриттів в умовах обмеженого внутрішнього простору. На відміну від промислових споруд, у житлових будівлях неможливе розміщення масивних металевих балок, підкосів, рам або додаткових опорних елементів через архітектурно-планувальні обмеження. Встановлення таких конструкцій призводить до зменшення висоти приміщень, порушення функціональності житлового простору, ускладнення прокладання інженерних мереж та погіршення естетичних характеристик інтер’єру.

Одним із головних недоліків сталевого зовнішнього армування є значне збільшення габаритів конструкції. Для забезпечення необхідної несучої здатності під плитами встановлюють сталеві балки, швелери, двотаври або просторові металеві рами, які займають значний об’єм внутрішнього простору приміщення. Окремою проблемою є низька вогнестійкість зовнішніх сталевих армуючих елементів. При підвищенні температури сталь швидко втрачає несучу здатність, тому такі конструкції потребують додаткового вогнезахисного облицювання або спеціальних покриттів. Це ще більше збільшує товщину конструкції та об’єм підсилення.

У житлових будівлях це призводить до зменшення корисної висоти кімнат, погіршення ергономічних та архітектурних характеристик приміщень, а також створює труднощі при влаштуванні оздоблення, освітлення та інженерних мереж.

Крім того, традиційні методи підсилення із використанням сталевих елементів супроводжуються значним збільшенням власної ваги конструкції. Це може викликати додаткове навантаження на несучі стіни, колони та фундаменти, що особливо небезпечно для будівель і конструкцій. Виконання зварювальних робіт, монтаж великогабаритних елементів та необхідність застосування вантажопідйомної техніки також суттєво ускладнюють проведення ремонтно-відновлювальних робіт у вже експлуатованих житлових приміщеннях.

Конструкції підсилення, що встановлюються у порожнини плит і оббетоновуються саморозширюючими бетонними сумішами володіють іншим недоліком – високою трудомісткістю виконання робіт.

Метод нарощування перерізу плит монолітним бетоном або залізобетонними накладками також має ряд суттєвих недоліків. Зокрема, він характеризується значною трудомісткістю, необхідністю влаштування опалубки, тривалими технологічними перервами для набору міцності бетону та збільшенням товщини перекриття. Для житлових будівель це часто є неприйнятним через необхідність збереження існуючих відміток підлоги та стелі.

Результати дослідження

У зв’язку з цим, перспективним напрямком є використання зовнішнього композитного армування на основі карбонових матеріалів. Застосування таких систем дозволяє виконати компактне підсилення конструкції без суттєвої зміни розмірів перекриття. Система зовнішнього армування складається з карбонових тканин, які приклеюються до поверхні плити епоксидними клеями. Карбонове волокно має високу міцність на розтяг, малу вагу та не піддається корозії, що забезпечує довговічність підсилення.

Однією з головних переваг цих систем є компактність. Товщина карбонових елементів становить лише декілька міліметрів, тому підсилення практично не впливає на висоту приміщення та не потребує зміни планувальних рішень. Приклад такого підсилення в реально існуючій будівлі, перекриття якої знаходяться в аварійному стані через перевантаження, показаний на рис. 2.

Рис. 2. – Улаштування системи зовнішнього композитного армування виробництва фірми Sika на залізобетонних перекриттях з багатопорожнистих збірних плит.

На відміну від сталевих балок і рам підсилення, композитне армування не створює значного додаткового навантаження на конструкції будівлі. Додатковою перевагою композитних систем є їх висока корозійна стійкість та довговічність. На відміну від сталевих елементів, карбонове армування не потребує антикорозійного захисту та може експлуатуватися в умовах підвищеної вологості або агресивного середовища.

Технологія монтажу зовнішнього армування передбачає приклеювання композитних елементів до розтягнутої зони плити за допомогою спеціальних епоксидних клеїв, що дозволяє мінімізувати обсяг будівельно-монтажних робіт та скоротити терміни реконструкції.

Таким чином, для житлових будівель із обмеженим внутрішнім простором та неможливістю застосування об'ємних систем підсилення використання зовнішнього композитного армування є найбільш раціональним інженерним рішенням, яке забезпечує підвищення несучої здатності конструкцій при мінімальному втручанні у внутрішній простір приміщень.

До недоліків методу слід віднести високу вартість карбонового волокна та клейових сумішей; необхідність високої технологічної дисципліни будівельної бригади, яка здійснює роботи з підсилення; складність розрахункового апарату, що має враховувати історію (необночасність) включення у роботу власного сталевого армування плит перекриттів та зовнішнього армування підсилення.

При підсиленні багатопорожнистих залізобетонних плит зовнішнім композитним армуванням карбонові елементи розміщують у розтягнутій зоні конструкції, де виникають максимальні розтягувальні напруження при згині. У результаті такого підсилення частина розтягувальних зусиль перерозподіляється з внутрішньої сталевої арматури на зовнішнє композитне армування, що дозволяє знизити рівень напружень у найбільш навантажених перерізах плити. Це сприяє зменшенню прогинів, обмеженню розвитку тріщин та підвищенню загальної жорсткості перекриття.

Особливо ефективним запропонований метод є у випадках, коли перевантаження перекриттів виникає внаслідок зміни функціонального призначення будівлі або збільшення експлуатаційних навантажень на перекриття без можливості влаштування масивних систем підсилення. Завдяки незначній товщині композитних елементів підсилення практично не змінює геометричні параметри перекриття та дозволяє виконувати роботи без суттєвого втручання у внутрішній простір приміщень.

Висновки

В результаті проведення наукових досліджень за напрямком пошуку раціональних способів підсилення перевантажених конструкцій перекриттів зі збірних багатопорожнистих плит було запропоновано метод компактного підсилення встановленням зовнішнього композитного армування, виготовленого на основі карбонового волокна.

Застосування цих систем забезпечує підвищення несучої здатності та жорсткості плит, а також зменшення прогинів і розвитку тріщин. Завдяки високим фізико-механічним властивостям карбону та надійній роботі епоксидних клеїв досягається ефективна спільна робота підсилення з існуючою конструкцією. Метод є перспективним для реконструкції будівель в умовах обмеженого простору та мінімального втручання у конструктивну схему.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ДСТУ 9237:2024. Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінювання технічного стану. Механічний опір та стійкість. [Чинний від 2024-01-09]. [На заміну ДСТУ-Н Б.В.1.2-18:2016]. Вид. офіц. Київ: ДП УкрНДЦ, 2024. 74 с. (Національний стандарт України).

2. ДБН В.1.2-14:2018. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель та споруд зі зміною 1. К.: МінРегіонБуд України, 2022. 37 с. (Державні будівельні норми України).

3. Клименко Є. В. Технічна експлуатація та реконструкція будівель і споруд: Навчальний посібник. – К., 2004. – 304 с.

4. ДСТУ Б В.1.2-3:2006. Прогини і переміщення. Вимоги проектування. [Чинний від 2007-01-01]. [На заміну розділу 10 СНиП 2.01.07-85]. К.: Мінбуд України, 2006. 10 с. (Національний стандарт України).

5. Попов В.О. Інженерний досвід інструментального обстеження аварійних залізобетонних ребристих плит покриття виробничої будівлі / В.О. Попов, І.О. Чорна, Т. С. Мицик / Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2025) – Електрон. текст. дані. – 2025. С. 1891 – 1895. Режим доступу: https://press.vntu.edu.ua/index.php/vntu/catalog/view/914/1598/2915-1

6. Попов В.О. Досвід підсилення залізобетонних плит покриття зруйнованих внаслідок дії поперечних сил / О.В. Войцехівський, В.О. Попов, Г.О. Войцехівський / Матеріали міжнародної наукової конференції Build Master Class-2025 26.11-28.11.2025 in Kyiv National University of Construction and Architecture Ukraine, Kyiv, Povitrianykh Syl ave. 31 – Електрон. текст. дані. 2025. С. 191 – 193. Режим доступу: https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/37/BMC-2025.pdf

7. Попов В.О. Моделювання напружено-деформованого стану компактних сталевих балочних конструкцій для раціонального підсилення аварійних залізобетонних ребристих плит покриття / В.О. Попов, Д.М. Байда, А.В. Попова // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. Науково-технічний збірник. Вінниця, ВНТУ, 2024-2. С. 17 - 25. https://doi.org/10.31649/2311-1429-2024-2-17-25

Попов Володимир Олексійович — к.т.н., доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури, Факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна, email: v.a.popov.vntu@gmail.com. ORCID 0000-0003-2379-7764

Повзун Анастасія Євгенівна — студентка кафедри будівництва, міського господарства та архітектури, Факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна, email: povzunnanya@gmail.com.

Popov Vladimir O. — Ph.D. Assistant Professor of department of civil engineering, architecture and municipal economy, Faculty of Construction, Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia national technical university, Vinnytsia city, email: v.a.popov.vntu@gmail.com. ORCID 0000-0003-2379-7764

Povzun Anastasiya Y. — student of department of civil engineering, architecture and municipal economy, Faculty of Construction, Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia national technical university, Vinnytsia city, email: povzunnanya@gmail.com..

UDC 72.01.004:502.131.1

I.S. KOT

S.O. KOT

CONTEMPORARY CHALLENGES IN THE ARCHITECTURE PROFESSION: BETWEEN TECHNOLOGY AND ETHICS

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У статті досліджено трансформацію професії архітектора в умовах глобальних викликів XXI століття. Проаналізовано вплив цифровізації, штучного інтелекту та принципів сталого розвитку на архітектурну практику. Особливу увагу приділено етичній відповідальності фахівців у контексті екологічної кризи, соціальної інклюзивності та стратегій повоєнного відновлення міського середовища України.

Ключові слова: архітектура, сталий розвиток, штучний інтелект, ІМБ технології, ревіталізація, енергоефективність, інклюзивність, повоєнне відновлення, урбаністика.

Abstract

This article examines the transformation of the architectural profession in the context of the global challenges of the 21st century. It analyzes the impact of digitalization, artificial intelligence, and the principles of sustainable development on architectural practice. Particular attention is paid to the ethical responsibility of professionals in the context of the environmental crisis, social inclusivity, and strategies for the post-war reconstruction of Ukraine's urban environment.

Keywords: architecture, sustainable development, artificial intelligence, (BIM) technologies, revitalization, energy efficiency, inclusivity, post-war reconstruction, urban studies.

Introduction

Architecture has always been a mirror of its time, reflecting technological advancements and the social values of society. However, the modern era presents professionals with challenges that go far beyond the traditional design of forms and structures. Today, architects work amid a global climate crisis, rapid digitalization, and a fundamental shift in social paradigms [1].

Environmental Responsibility and Sustainable Development

` The most significant challenge of our time is the need to achieve "net zero" carbon emissions. The construction sector is responsible for nearly 40% of global CO_2 emissions. Architects face the task not only of creating a beautiful building but also of ensuring its entire life cycle has minimal environmental impact.

This requires rethinking material choices. Concrete and steel, popular in the last century, are giving way to renewable resources such as cross-laminated timber (CLT) or innovative biomaterials. In addition, energy efficiency is a challenge: a building must function as a self-sufficient ecosystem that generates energy through solar facades and utilizes heat recovery systems. An architect no longer simply draws walls; they design complex engineering mechanisms.

The Digital Revolution and Artificial Intelligence

The adoption of Building Information Modeling (BIM) technologies has already become an industry standard, but the next step—generative design and artificial intelligence (AI)—presents new professional risks [2]. Algorithms can generate thousands of layout options in a matter of seconds, optimized for sunlight exposure, material costs, and ergonomics.

The challenge for architects lies in a shift in their role: from "the author of every line" to "the curator of algorithms." There is a concern that AI could diminish the creative aspect of the profession, turning architecture into a purely technical optimization process. However, true art lies in integrating human empathy

and cultural context into digital models—something AI is not yet capable of doing.Урбанізація та адаптивне перевикористання

The world is rapidly urbanizing, yet there is almost no open space left in the centers of major cities. This gives rise to the challenges of "revitalization" and "adaptive reuse." Today's architects often work not with a blank slate, but with the complex historical fabric of the city.

Demolishing old buildings is becoming frowned upon due to the enormous "embodied carbon" expended in their construction. The main task is how to transform an abandoned factory into a creative hub or an outdated office center into comfortable housing, while preserving the identity of the place. This requires the architect to have deep knowledge of history, restoration, and sociology.

Social Inclusion and New Ways of Living

Post-pandemic lifestyle changes and the rise of remote work have fundamentally altered the demand for functional spaces. Architects face the challenge of designing "hybrid" spaces where living areas blend with office spaces, and private areas seamlessly transition into public ones.

Furthermore, the aspect of inclusivity has become critically important. This goes beyond wheelchair ramps to creating an environment that is welcoming to neurodivergent individuals, the elderly, and children. Architecture must become a tool for social justice, ensuring equal access to quality spaces for all segments of the population, regardless of their economic status [8].

Economic Pressure and Globalization

Architects are always dependent on clients and budgets. Amid economic instability and rising resource prices, professionals are forced to balance high aesthetic ideals with strict cost-cutting measures. The challenge lies in maintaining architectural quality in the face of mass commercial development, where every square meter must generate profit.

Globalization also carries the risk of losing local authenticity. Cities are becoming increasingly similar to one another due to the use of standardized facade systems and cookie-cutter solutions. A contemporary architect must have the courage to defend regional characteristics and traditions, standing up against "architectural fast food."

Conclusions

The profession of an architect is entering an era of "new responsibility." Today's professional is no longer a free artist, but a responsible strategist. The main challenge is the need to integrate conflicting requirements: technological feasibility and environmental sustainability, global standards and local context, rapid design and in-depth conceptual development.

Those who can rise to these challenges will cease to be mere designers of spaces and become true creators of a sustainable and humane future. The architecture of the future is not about how a building looks, but about how it works for people and the planet.

REFERENCES

1. Про архітектурну діяльність : Закон України від 20.05.1999 р. № 687-XIV (редакція від 01.01.2026). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-14 (дата звернення: 23.03.2026).
2. Гірняк М. В. Новітні технології в архітектурному проектуванні: від BIM до параметризму. *Сучасні проблеми архітектури та містобудування*. 2025. Вип. 68. С. 112–120.
3. Ковальська Г. Л. Екологічні аспекти сучасної архітектури: підручник. Київ : Основа, 2023. 256 с.
4. Панченко Т. Ф. Містобудівні аспекти відновлення територій України в післявоєнний період. *Досвід та перспективи розвитку міст України*. 2024. № 42. С. 5–14.
5. Штучний інтелект в архітектурному проектуванні: виклики та можливості : аналітичний огляд / за ред. Д. О. Кузнєцова. Львів : Політехніка, 2025. 104 с.
6. Черкес Б. С. Ідентичність в архітектурі міст: монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. 320 с.
7. European Commission. The New European Bauhaus: beautiful, sustainable, together. 2024. URL: https://new-european-bauhaus.europa.eu/index_en (дата звернення: 23.03.2026).
8. Яценко В. О. Інклюзивність міського середовища: архітектурні рішення для нейродивергентних груп. *Простір та форма*. 2025. № 3. С. 89–97.

Кот Іларія Сергіївна – студентка групи 1АМ-25б, факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e–mail: ilaria_cat@icloud.com.

Кот Сергій Олександрович – к.філ.н., доцент кафедри Іноземних мов, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kot.sergii@vntu.edu.ua

Ilariia S. Kot – 1AM-25b group student, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ilaria_cat@icloud.com.

Sergii O. Kot – *PhD,* Associate Professor in the Department of Foreign Languages at Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kot.sergii@vntu.edu.ua

УДК 349.6:502.3

Б. І. Шинкарук[1]
І. В. Ковальчук[2]

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКИДІВ ГАЗІВ У ПОВІТРЯ В УКРАЇНІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Викиди газів у атмосферне повітря є однією з головних екологічних проблем сучасності. Промислові підприємства, транспорт, енергетичні комплекси та інші джерела забруднення значною мірою погіршують якість атмосферного повітря, що негативно впливає на стан здоров'я населення і довкілля. Законодавче регулювання охорони атмосферного повітря в Україні спрямоване на обмеження шкідливих викидів та впровадження сучасних екологічних технологій. Проте ефективність реалізації цих норм залишається недостатньою, що потребує подальшого вдосконалення системи контролю та відповідальності.

Ключові слова: *атмосферне повітря, викиди, екологічне право, забруднення, правове регулювання, екологічна безпека.*

Abstract

Emissions of gases into the atmosphere are one of the main environmental problems of modern times. Industrial enterprises, transport, energy complexes and other pollution sources significantly deteriorate air quality, which negatively affects human health and the environment. Legislative regulation of air protection in Ukraine aims to limit harmful emissions and implement modern environmental technologies. However, the effectiveness of these norms remains insufficient, requiring further improvement of the control and liability system.

Key words: *atmospheric air, emissions, environmental law, pollution, legal regulation, environmental safety.*

Вступ

Охорона атмосферного повітря є пріоритетною складовою державної екологічної політики України і безпосередньо корелюється з євроінтеграційними зобов'язаннями держави. На конституційному рівні ця важливість закріплена у статті 50 Конституції України, яка гарантує кожному право на безпечне для життя і здоров'я довкілля. Правовою основою регулювання у цій сфері слугує Закон України «Про охорону атмосферного повітря». Його головна мета полягає у забезпеченні екологічної безпеки, запобіганні шкідливим впливам забруднення, а також у регулюванні діяльності, пов'язаної з викидами.

Незважаючи на наявність законодавчої бази, рівень забруднення повітря залишається критично високим, особливо у густонаселених та промислових регіонах. Це зумовлено рядом системних проблем: технологічною відсталістю та моральною зношеністю основних фондів більшості промислових підприємств, які використовують застарілі та високотоксичні технології; слабкістю механізмів державного контролю та відсутністю дієвих економічних стимулів для екомодернізації виробництв. Таким чином, комплексний аналіз чинних правових норм та механізмів їх реалізації є необхідною передумовою для формування дієвої стратегії мінімізації негативного впливу на атмосферне повітря в Україні.

Результати дослідження

Екологічне законодавство України традиційно побудовано на принципах нормування, дозвільної системи та контролю. Воно встановлює вимоги щодо гранично допустимих викидів (ГДВ), які є обов'язковими для кожного підприємства-забруднювача, а також зобов'язує підприємства впроваджувати очисні споруди та проводити регулярний моніторинг якості повітря. Однак, наявність цих інструментів не гарантує їх ефективності.

Аналіз правозастосовної практики виявляє суттєві недоліки у системі. По-перше, чинні нормативи ГДВ часто є застарілими і не відповідають сучасним міжнародним стандартам якості повітря. Сама процедура отримання дозволів є складною, забюрократизованою та не завжди прозорою, що створює передумови для корупційних ризиків. Державний контроль, що здійснюється, зокрема, Державною екологічною інспекцією, є недостатнім, оскільки страждає від обмежених ресурсів та відсутності сучасного обладнання. Критичним інституційним недоліком є відсутність обов'язкової імплементації системи автоматизованого моніторингу викидів (CEMS), яка є стандартом у ЄС. Це створює інформаційний вакуум, унеможливлюючи об'єктивний контроль за фактичними викидами у режимі реального часу. Система відповідальності є неадекватною. Штрафні санкції, передбачені адміністративним законодавством, є занадто низькими і не виконують превентивної функції. Для великих промислових операторів, які генерують значні прибутки, сплата штрафу часто є менш затратною, ніж капітальні інвестиції у модернізацію та впровадження очисних технологій.

З огляду на євроінтеграційний курс, ключовим стратегічним напрямом є прискорення гармонізації українського законодавства з європейським acquis. Це передбачає не лише імплементацію Директиви ЄС 2008/50/ЄС, що стосується якості атмосферного повітря, але й впровадження положень Директиви про промислові викиди (IED) 2010/75/ЄС. IED вимагає обов'язкового застосування Найкращих доступних технологій та методів управління (BAT). Перехід до системи BAT дозволить встановити єдині, високі екологічні стандарти для всіх великих промислових об'єктів та забезпечить поступову заміну морально застарілої системи ГДВ.

Висновки

Забезпечення належного рівня охорони атмосферного повітря вимагає комплексного, міжгалузевого підходу. Необхідно здійснити не лише вдосконалення правових норм, а й забезпечити глибоку інституційну та технологічну реформу.

Ключовими діями, необхідними для подолання існуючих проблем, є: кардинальне оновлення правової бази згідно з принципами європейського права, що включає введення жорстких стандартів якості повітря; посилення контролю через створення та функціонування національної системи автоматизованого моніторингу викидів (CEMS) на всіх підприємствах-основних забруднювачах.

Також критично важливим є значне підвищення відповідальності – збільшення штрафних санкцій та вдосконалення методик розрахунку збитків, щоб реальна фінансова відповідальність відповідала принципу «забруднювач платить». Паралельно необхідне впровадження економічних стимулів (податкових та кредитних преференцій) для підприємств, які інвестують у сучасні, екологічно чисті технології. Законодавче регулювання має базуватися на принципах сталого розвитку та чітко орієнтуватися на міжнародний досвід успішної декарбонізації та зменшення антропогенного навантаження на атмосферу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. // Сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

2. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» № 2707-XII від 16.10.1992 р. // Сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2707-12#Text
3. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. https://mepr.gov.ua/

Шинкарук Богдана Ігорівна – студентка групи ЕКО-23б, факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: sinkruk27@gmail.com.

Науковий керівник: Ковальчук Іван Васильович – доктор філософії у галузі права, старший викладач кафедри суспільно-політичних наук факультету інформаційних електронних систем Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, **e-mail:** ivankovalchuk@vntu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/ 0009-0007-7467-5317

Shynkaruk Bohdana I. – student of group ECO-23b, Faculty of Construction, Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, **e-mail** : sinkruk27@gmail.com.

Scientific supervisor: Kovalchuk Ivan – PhD in law, senior Lecturer at the Department of Social and Political Sciences faculty of information electronic systems Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, **e-mail:** ivankovalchuk@vntu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/ 0009-0007-7467-5317

УДК 811.111.

Л.В. Куліш

Використання штучного інтелекту при підготовці здобувачів вищої освіти

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті проаналізовано теоретичні засади проблеми використання штучного інтелекту у сфері вищої освіти. За результатами проведеного SWOT-аналізу виявлено сильні і слабкі сторони, а також можливості та ризики використання ШІ у вищій освіті. Визначено особливості застосування ШІ в освітньому процесі закладів вищої освіти та схарактеризовано статистичні дані для з'ясування ризиків і загроз використання у ЗВО штучного інтелекту в умовах відкритої науки.

Ключові слова: *штучний інтелект, етичні ціннісні принципи, SWOT-аналіз, вища освіта.*

Abstract

The article analyzes the theoretical foundations of the problem of using artificial intelligence in higher education. The results of the SWOT analysis revealed strengths and weaknesses, as well as opportunities and risks of using AI in higher education. The features of using AI in the educational process of higher education institutions are determined and statistical data are characterized to clarify the risks and threats of using artificial intelligence in higher education institutions in the context of open science.

Keywords: *artificial intelligence, ethical value principles, SWOT analysis, higher education.*

Вступ

Широкі можливості та перспективи щодо використання ШІ в освітіпростежуються задля трансформації освітнього процесу у більш інноваційний, інклюзивний, ефективний та результативний завдяки впровадженню нових високоякісних методів навчання, які є швидкими, персоналізованими та студентоцентрованими. Справжньою метою ШІ в освітніх системах має стати максимальна індивідуалізація освіти, пропонуючи студентам персоналізовані навчальні траєкторії відповідно до їх сильних і слабких сторін та дидактичний матеріал, адаптований до їхніх особливостей, зберігаючи при цьому якість освіти та інтегруючий принцип освітніх систем.

Результати дослідження

Істотні зміни щодо використання ШІ у сфері вищої освіти, зокрема в освітній і дослідницькій діяльності, в умовах сьогодення відбуваються за такими ключовими напрямами [2]:

1) оцінювання (зокрема автоматичне оцінювання та оцінювання навчального прогресу і ставлень студентів до навчання, індивідуальне і групове оцінювання тощо);
2) прогнозування статусу навчання (передбачення відсіву студентів, груп ризику, інноваційних здібностей, кар'єрних рішень), продуктивності або задоволеності, покращення освітнього досвіду;
3) асистування (підтримка студентів у здобутті освіти, для прикладу антропоморфна присутність, до якої відносено віртуальні агенти та переконливе втручання через цифрові програми);
4) тьюторинг (індивідуальні стратегії та підходи до особливостей та потреб студентів);
5) управління навчанням (аналітика навчання, послідовність освітніх планів і програм, розробка інструкцій та розподіл студентів).

Все ж об'єктивне розуміння застосування ШІ у вищій освіті найбільш доказово надасть проведення SWOT-аналізу. Передусім до сильних сторін слід віднести: зміну фундаментальних структур в університетському соціумі та формування нового дослідницького порядку денного у вищій освіті [1]; зростання ефективності в освітній (процесах викладання і навчання) і дослідницькій діяльності та розвитку нових вмінь [4]; зміну підзвітності на всіх рівнях освітнього і дослідницького процесу; висока якість прогнозування з багатьма вхідними змінними та рекомендацій на основі

характеристик студента, покращення академічної успішності студентів, а також удосконалення онлайн-процесів.

Можливості імплементації ШІ (передусім ChatGPT) найвагоміше проявляються у процесах викладання і навчання під час: генерування альтернативних способів висловлення ідеї; опонування (додаткова аргументація) у дискусіях; вивчення та вирішення проблем (коучинг); створення контенту для занять (наприклад, визначення дискусійних питань); супроводу студентів та персоналізований зворотній зв'язок у режимі реального часу на основі інформації від студентів та викладачів; удосконалення навчальних планів і програм; вивчення та інтерпретації даних; динамічного оцінювання навчальних досягнень тощо; як окремий інструмент або інтегрований в інші системи та платформи, що використовуються у ЗВО; самовдосконалення, розширення доступу до інформації, сприяння персоналізованому та комплексному навчанню; зменшення навантаження на викладачів, що сприятиме продуктивності реалізації ключових процесів і завдань [3]; проведення прийому, утримання студентів [4].

Слабкими сторонами використання ШІ у вищій освіті є: недостатньо глибоке розуміння, труднощі в оцінюванні якості відповідей, ризик упередженості та дискримінації, брак мисленнєвих вмінь вищого рівня [3]; безпекові та етичні аспекти, соціально-психологічні наслідки, втрата відчуття «бути людиною», своєрідний страх розчинення людей як соціальних істот, відсутність можливості для країн з менш цифровізованою економікою запровадження ШІ у ВО; невирішеність питань щодо екологічних витрат на обробку величезних обсягів даних і передачу людських завдань машинам, зокрема написання текстів [4].

Загрозами щодо застосування ШІ у вищій освіті визначено наступні: нерозуміння контексту, загроза академічній доброчесності, закріплення дискримінації в освіті, демократизація плагіату та зниження когнітивних вмінь високого рівня [3]; заміна повноважень викладацького персоналу та адміністраторів; відсутність навичок у викладачів вирішувати питання в площині етичного застосування ШІ в освітньому контексті; врахування обмежень рішень ШІ та його можливість заподіяння шкоди у разі відсутності офіційних етичних рамок для його впровадження; неврахування специфіки освітніх галузей [1]. Зокрема, педагогіка для сфери ШІ передбачає навчання роботі з непрозорими, частковими і неоднозначними ситуаціями, які відображають заплутані відносини між людьми і технологіями. Така педагогіка пропонує студентам вважати ШІ соціально обмеженим, оскільки ШІ завжди сприймається у контекстах його використання.

Саме тому слід реалізувати два підходи в освоєнні педагогіки засобами ШІ [1]: орієнтування студентів на стандарти якості, які оточують ШІ, тобто визначення певних «правил гри»; забезпечення осмисленої взаємодії із системою ШІ на основі трьох педагогічних стратегій: розвитку критичної цифрової грамотності для світу; завдань, що розвивають оціночне судження; визнання емоцій та ролі довіри і сумніву.

Висновки

Підсумовуючи ключові тези наведеного вище аналізу, важливим є врахування рекомендацій теоретичного, технологічного та практичного характеру, які доцільно імплементувати для успішного використання системи ШІ у вищій освіті:

1) орієнтування студентів на стандарти якості, тобто визначення певних «правил гри»;
2) забезпечення осмисленої взаємодії із ШІ;
3) інтеграція освітніх теорій в онлайн навчання з допомогою ШІ;
4) впровадження ШІ для збору та аналізу даних у режимі реального часу;
5) проведення більшої кількості емпіричних досліджень для перевірки фактичних ефектів застосування ШІ в онлайн вищій освіті;
6) обізнаність академічного персоналу у сфері вищої освіти в останніх розробках щодо використання ШІ;
7) розуміння викладачами своєї ролі, яку вони можуть відігравати в практиці викладання і навчання завдяки ШІ технологіям і як використовувати їх у допомозі студентам;
8) керівникам закладів вищої освіти слід розуміти виклики, з якими стикаються викладачі, та вживати відповідних заходів для надання результативної допомоги.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Bearman, M., Ryan, J., & Ajjawi, R. (2022). Discourses of Artificial Intelligence in higher education: A critical literature review. Higher Education. https://doi.org/10.1007/s10734-022-00937-2

2. Crompton, H., & Burke, D. (2023). Artificial Intelligence in higher education: The state of the field. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 20(1). https://doi.org/10.1186/s41239-023-00392-8

3. Farrokhnia, M., Banihashem, S. K., Noroozi, O., & Wals, A. (2023). A SWOT analysis of CHATGPT: Implications for educational practice and Research. Innovations in Education and Teaching International, 1-15. https://doi.org/10.1080/14703297.2023.2195846

4. Times Higher Education. (2023). AI and the university. https://www.timeshighereducation.com/campus/ spotlight/ai-and-university

Куліш Ліана Вікторівна — ст. викл. кафедри іноземних мов, Вінницький національний технічний університет, e-mail: varchuklianagmail.com@vntu.edu.ua

Kulish Liana Viktorivna — senior lecturer of the Department of Foreign Languages, Vinnytsia National Technical University, e-mail: varchuklianagmail.com@vntu.edu.ua

УДК 624.012

В. О. Попов
А. Є. Повзун

ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЗАЛІЗОБЕТОННОГО ПЕРЕКРИТТЯ ЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ В УМОВАХ ЗБІЛЬШЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі виконано оцінку технічного стану залізобетонного перекриття реальної житлової будівлі в умовах збільшення експлуатаційних навантажень. Проведено візуальне та інструментальне обстеження багатопорожнистої попередньо напруженої плити перекриття, за результатами якого виявлено надмірні прогини та залишкові деформації конструкції. Виконано моделювання напружено-деформованого стану плити з оцінкою несучої здатності за нормальними і похилими перерізами з урахуванням фактичних навантажень та технічного стану конструкції. При моделюванні встановлено, що внаслідок будівельних помилок, здійснених при улаштуванні теплої підлоги над плитами перекриття, яка виявилася занадто масивною, спостерігається перевищення розрахункових напружень у небезпечних перерізах плити над допустимими значеннями. Це свідчить про аварійний технічний стан перекриття та необхідність виконання невідкладних заходів щодо підсилення або розвантаження конструкції. Запропоновано застосування систем зовнішнього композитного армування на основі карбонового волокна як ефективного способу відновлення несучої здатності перекриття.

Ключові слова: *технічний стан, залізобетонне перекриття, багатопорожнисті плити, несуча здатність, прогини, деформації, перевантаження конструкції, підсилення, карбонове волокно, композитне армування.*

Abstract

This study evaluates the technical condition of a reinforced concrete floor slab in a real residential building under conditions of increasing operational loads. A visual and instrumental inspection of the multi-hollow prestressed floor slab was conducted, the results of which revealed excessive deflections and residual deformations of the structure. A simulation of the stress-strain state of the slab have been performed, including an assessment of the load-bearing capacity for normal and inclined sections, taking into account the actual loads and the technical condition of the structure. The simulation revealed that, due to construction errors made during the installation of the underfloor heating system above the floor slabs, which proved to be excessively massive, the calculated stresses in the critical sections of the slab exceed the permissible values. This indicates an emergency technical condition of the floor structure and the need for immediate measures to strengthen or unload the structure. It was established that the design forces exceed the allowable values, indicating the critical technical condition of the floor slab and the need for urgent measures to reinforce or unload the structure. The use of external composite reinforcement systems based on carbon fiber is proposed as an effective method for restoring the load-bearing capacity of the floor slab.

Keywords*: technical condition, reinforced concrete floor structure, hollow-core slabs, load-bearing capacity, deflections, deformations, structural overload, reinforcement, carbon fiber, composite reinforcement.*

Вступ

У сучасних умовах експлуатації житлових будівель спостерігається тенденція до збільшення навантажень на існуючі несучі конструкції, зокрема перекриття та покриття. Це пов’язано зі зміною функціонального призначення приміщень, перепланування, встановленням додаткового обладнання, а також підвищенням вимог до експлуатаційних характеристик будівель [1 – 3].

Залізобетонні плити перекриття є одним із основних несучих елементів будівельних конструкцій, які сприймають постійні та тимчасові навантаження і передають їх на вертикальні несучі елементи. Порушення їхньої несучої здатності або експлуатація в умовах перевантаження може призводити до розвитку деформацій, тріщиноутворення, зниження жорсткості та, у аварійних випадках, до втрати несучої здатності конструкції [5].

У зв’язку з цим актуальним є питання своєчасної оцінки технічного стану залізобетонних перекриттів, які експлуатуються в умовах збільшених навантажень, з метою виявлення дефектів, визначення фактичної роботи конструкції та встановлення необхідності її підсилення.

Результати дослідження

Дослідження стану перекриття проводилися на прикладі житлової будівлі, розташованої у приватному секторі міста Вінниці. Будівля безкаркасна, двоповерхова з підвалом, із зовнішнім та внутрішніми несучими стінами та залізобетонними перекриттями. Об’єктом дослідження є залізобетонне перекриття будівлі, виконане із багатопустотних попередньо напружених плит типу ПБ 63.12.8, виготовлених за екструзійною технологією (рис. 1).

Рис. 1 – Залізобетонна перекриття будівлі з екструзійних багатопустотних плит

Будівля експлуатується в умовах зміни навантажень, що пов’язано з перепланування приміщень та збільшенням експлуатаційних впливів на перекриття внаслідок зведення масивної підлоги, в якій прокладається система опалення. Довжина плит перекриття становить 6,3 м, ширина — 1,2 та 1,5 м. У подальшому моделювання виконано для плит шириною 1,2 м (рис. 2).



Рис. 2 – Схема перерізу плити ПБ 63.12.8

Візуальне обстеження конструкції виконувалося з метою виявлення дефектів, оцінки фактичного напружено-деформованого стану залізобетонного перекриття та попереднього встановлення ознак перевантаження за методикою [1, 3]. Обстеження проводилось із застосуванням інструментальних вимірювань. При обмірах встановлено, що розрахунковий проліт плити становить 6,095 м.

Під час проведення візуального огляду перекриттів були зафіксовані надмірні прогини окремих плит, у порівнянні із граничними значеннями, зазначеними у нормативі [4], які проявляються у вигляді нерівностей поверхні стелі із значним відхиленням від теоретичної горизонтальної площини. Деформації мають плавний характер і найбільш виражені в середній частині прольоту, що є характерною ознакою роботи плити на згин при перевищенні експлуатаційних навантажень (рис.3).

Рис. 3 – Надмірний прогин залізобетонної плити перекриття

Для уточнення величини прогинів виконано інструментальні вимірювання із застосуванням лазерного рівня (нівеліра) та вимірювальної рейки. Вимірювання проводились шляхом створення умовної горизонтальної базової площини за допомогою лазерного променя з подальшим визначенням відхилень поверхні плити у характерних точках прольоту (опори, третини прольоту, центр). За результатами вимірювань встановлено, що максимальні відхилення від горизонтальної площини зафіксовані в центральній зоні плити. Прогини визначались як різниця між відмітками опорних ділянок та середини прольоту.

Отримані результати свідчать про наявність залишкових деформацій, які перевищують допустимі експлуатаційні значення для даного типу конструкцій. Характер прогинів є незворотним, що може вказувати на втрату частини пружної роботи плити та перехід конструкції у стадію часткового тріщиноутворення бетону в розтягнутій зоні.

Інженерні розрахунки залізобетонного перекриття виконувались з метою оцінки його фактичної несучої здатності та перевірки роботи конструкції в нормальних і похилих перерізах з урахуванням виявлених під час обстеження дефектів та збільшених експлуатаційних навантажень. Розрахункова схема плити приймалась відповідно до фактичних умов опирання як еквівалентна однопролітна балка, що працює на згин під дією рівномірно розподіленого навантаження.

На першому етапі виконано збір навантажень, який включав визначення постійних та тимчасових складових. До постійних навантажень віднесено власну вагу залізобетонної плити, вагу конструктивних шарів підлоги (стяжка, гідроізоляція, покриття), а також умовне навантаження від перегородок. Тимчасове навантаження приймалось відповідно до функціонального призначення приміщення та враховувало експлуатаційні впливи від людей, меблів та обладнання. Сумарне нормативне навантаження визначалось як сума постійної та тимчасової складових із подальшим введенням коефіцієнтів надійності для отримання розрахункового значення. Повний розрахунковий тиск, враховуючи постійні та тимчасові впливи на конструкції плити склав 15,3 кПа, експлуатаційний тиск – 12 кПа. Водночас, згідно з маркуванням, плита може витримувати навантаження до 8 кПа.

При моделюванні напружено-деформованого стану встановлено максимальні значення згинального моменту та поперечної сили у одній плиті від розрахункових навантажень, – M_p = 82,37 кН·м, Q_p = 54,06 кН. Згинальний момент від експлуатаційних навантажень, M_e = 64,63 кН·м; експлуатаційне значення поперечної сили – Q_e = 42,42 кН.

Розрахунок міцності за нормальними перерізами виконувався на дію згинального моменту за аналітичною методикою, запропонованою у джерелах [8 – 10]. Граничне значення моменту визначалося для найбільш небезпечного перерізу в середині прольоту. Отримане значення моменту порівнювалось із розрахунковою несучою здатністю залізобетонного перерізу, яка визначалась з урахуванням фактичних геометричних параметрів плити, класу бетону та характеристик робочої арматури, визначених при

обстеженні. Оскільки при обчисленнях було встановлено, що стиснута зона бетону знаходиться в умовній поличці приведеного таврового перерізу плити ($x_1 = 18{,}1$ мм < $h_{eff} = 40$ мм), граничний згинальний момент було обчислено за виразом (1).

$$M_u = A_s \cdot f_{pd} \cdot \left(d - \frac{x_1 \cdot \left(1 + \lambda + \lambda^2\right)}{3 \cdot (\lambda + 1)} \right) \text{ [кН·м]} \quad (1)$$

В результаті обчислень встановлено, що $M_u = 41.38$ кН·м.

Оскільки $M_u = 41.38$ кН·м < $M_p = 82.37$ кН·м, умову міцності нормального перерізу плити не виконано, коефіцієнт використання перерізу $\alpha = 1.99 > 1$. Результати перевірки показали, що розрахунковий згинальний момент перевищує граничну несучу здатність перерізу, що свідчить про недостатню міцність конструкції в зоні розтягу. Це підтверджує непридатний до нормальної експлуатації стан конструкції плити за перевантаженою канатною арматурою.

Окрім цього, $M_u = 41.38$ кН·м < $M_e = 64.63$ кН·м (згинальний момент від експлуатаційних впливів). Проявляться ознаки аварійного стану. І, нарешті, оскільки $M_u = 41.38$ кН·м < $M_{пост.е} = 54.09$ кН·м (згинальний момент від експлуатаційних постійних впливів), плита вимагає негайного підсилення або розвантаження.

Також було виконано перевірку міцності за похилими перерізами на дію поперечної сили. Максимальна поперечна сила визначалась у приопорних зонах плити. Перевірка здійснювалась за алгоритмом, наведеним у [8 – 10], шляхом порівняння розрахункового зусилля з несучою здатністю бетону за відсутності поперечного армування, яке технологічно неможливе при екструзійній технології формування, за функціональними виразами (2) та (3).

$$V_{Rd,c} = \left[c_{Rd,c} \cdot k(100\rho_L \cdot f_{ck})^{1/3} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] b_w \cdot d, \text{ [кН]} \quad (2)$$

$$V_{Rd,c} = \left[V_{min} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] b_w \cdot d, \text{ [кН]} \quad (3)$$

В результаті обчислень встановлено, що $V_{Rd,c} = 45{,}80$ кН. Оскільки $V_{ed} = 54{,}06$ кН > $V_{Rd,c} = 45{,}8$ кН, умову міцності за похилими перерізами не виконано. $\alpha = V_{ed} / V_{Rd,c} = 54.06 / 45.8 = 1.18$. Отримані результати розрахунку свідчать про перевищення розрахункової поперечної сили над несучою здатністю плити за похилими перерізами на 18%. Оскільки пустотна плита перекриття екструзійного виготовлення конструктивно не передбачає наявності поперечного армування, внаслідок чого її несуча здатність за дією поперечних сил обмежена.

У зв'язку з перевищенням граничних значень поперечної сили та недостатньою несучою здатністю похилих перерізів подальша експлуатація конструкції без виконання відповідних інженерних заходів з підсилення або розвантаження є недопустимою.

Отримані результати інженерних розрахунків у поєднанні з даними візуального та інструментального обстежень свідчать про те, що залізобетонне перекриття працює в умовах суттєвого перевищення навантажень. У процесі перевірки встановлено недостатню несучу здатність конструкції як у нормальних, так і в похилих перерізах. Розрахункові зусилля перевищують допустимі значення, що підтверджується наявністю надмірних прогинів та значних залишкових деформацій плити перекриття.

Під час візуального обстеження конструкції ознак понаднормативного тріщиноутворення виявлено не було, однак зафіксовано суттєві відхилення поверхні перекриття від горизонтальної площини. Максимальні прогини спостерігаються в центральній частині прольоту та мають сталий характер, що свідчить про втрату необхідної жорсткості конструкції та її роботу в перенапруженому стані. Встановлено, також, що фактичні навантаження перевищують несучу здатність плити перекриття. Перевірка нормальних перерізів показала недостатній запас міцності за згинальними моментами, а перевірка похилих перерізів підтвердила наближення конструкції до граничного стану за дією поперечних сил.

Таким чином, технічний стан залізобетонного перекриття оцінюється як аварійний. Подальша експлуатація конструкції без виконання відповідних інженерних заходів є недопустимою, оскільки може призвести до подальшого збільшення деформацій та втрати несучої здатності перекриття.

У зв’язку з цим необхідним є виконання комплексу невідкладних заходів щодо забезпечення безпечної експлуатації перекриття будівлі. Розвантаження шляхом розбирання конструкцій підлоги, виготовленої з монолітного бетону, є занадто трудомістким. Тому необхідне підсилення конструкцій.

Висновки

У результаті проведеного візуального обстеження та інженерних розрахунків виконано оцінку технічного стану залізобетонного перекриття на прикладі реальної житлової будівлі в умовах збільшення експлуатаційних навантажень. Під час обстеження встановлено наявність надмірних прогинів та залишкових деформацій плити перекриття, що свідчить про зниження жорсткості конструкції та її роботу в перенапруженому стані. Інструментальні вимірювання підтвердили значні відхилення поверхні перекриття від горизонтальної площини. На основі отриманих геометричних параметрів та фактичних навантажень виконано моделювання напружено-деформованого стану та розрахунок несучої здатності плити за нормальними і похилими перерізами. Результати розрахунків показали перевищення розрахункових зусиль над допустимими значеннями, що свідчить про недостатню несучу здатність перекриття в існуючих умовах експлуатації.

Для забезпечення безпечної експлуатації будівлі необхідним є виконання комплексу невідкладних заходів, спрямованих на зменшення навантаження на перекриття або відновлення його несучої здатності. Вибір способу підсилення повинен здійснюватися з урахуванням фактичного технічного стану плити, величини перевантаження, умов експлуатації будівлі та архітектурно-планувальних обмежень приміщення. Одним із найбільш ефективних сучасних способів підсилення залізобетонних перекриттів є застосування систем зовнішнього композитного армування на основі карбонового волокна. Даний метод дозволяє збільшити несучу здатність конструкції без суттєвого збільшення власної ваги перекриття та без зміни геометричних параметрів приміщення.

Технологія підсилення передбачає приклеювання карбонових тканин до нижньої розтягнутої зони тимчасово розвантажених плит за допомогою спеціальних епоксидних клеїв. На приопорних ділянках рекомендується використання додаткових армуючих стрічок. Композитні елементи сприймають частину розтягуючих зусиль, що дозволяє збільшити міцність, зменшити деформації та підвищити загальну жорсткість конструкції. Завдяки високій міцності карбонового волокна на розтяг забезпечується ефективне підсилення навіть при незначній товщині армувального шару.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ДСТУ 9237:2024. Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінювання технічного стану. Механічний опір та стійкість. [Чинний від 2024-01-09]. [На заміну ДСТУ-Н Б.В.1.2-18:2016]. Вид. офіц. Київ: ДП УкрНДЦ, 2024. 74 с. (Національний стандарт України).

2. ДБН В.1.2-14:2018. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель та споруд зі зміною 1. К.: МінРегіонБуд України, 2022. 37 с. (Державні будівельні норми України).

3. Клименко Є. В. Технічна експлуатація та реконструкція будівель і споруд: Навчальний посібник. – К., 2004. – 304 с.

4. ДСТУ Б В.1.2-3:2006. Прогини і переміщення. Вимоги проектування. [Чинний від 2007-01-01]. [На заміну розділу 10 СНиП 2.01.07-85]. К.: Мінбуд України, 2006. 10 с. (Національний стандарт України).

5. Попов В.О. Інженерний досвід інструментального обстеження аварійних залізобетонних ребристих плит покриття виробничої будівлі / В.О. Попов, І.О. Чорна, Т. С. Мицик / Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2025) – Електрон. текст. дані. – 2025. С. 1891 – 1895. Режим доступу: https://press.vntu.edu.ua/index.php/vntu/catalog/view/914/1598/2915-1

6. Попов В.О. Досвід підсилення залізобетонних плит покриття зруйнованих внаслідок дії поперечних сил / О.В. Войцехівський, В.О. Попов, Г.О. Войцехівський / Матеріали міжнародної наукової конференції Build Master Class-2025 26.11-28.11.2025 in Kyiv National University of Construction and Architecture Ukraine, Kyiv, Povitrianykh Syl ave. 31 – Електрон. текст. дані. 2025. С. 191 – 193. Режим доступу: https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/37/BMC-2025.pdf

7. Попов В.О. Моделювання напружено-деформованого стану компактних сталевих балочних конструкцій для раціонального підсилення аварійних залізобетонних ребристих плит покриття / В.О. Попов, Д.М. Байда, А.В. Попова // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. Науково-технічний збірник. Вінниця, ВНТУ, 2024-2. С. 17 - 25. https://doi.org/10.31649/2311-1429-2024-2-17-25

8. ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. Зі Зміною № 1 . К.: МінРегіонБуд України, 2009. (Державні будівельні норми України).

9. ДСТУ Б В.2.6-156:2010 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування. [Чинний від 2011-06-01]. К.: Мінбуд України, 2010. (Національний стандарт України).

10. Войцехівський О.В., Журавський О.Д., Попов В.О. В65 Основи проектування елементів залізобетонного каркасу багатоповерхової будівлі. Курсове та дипломне проектування. Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2018, - 191 с.

Попов Володимир Олексійович — к.т.н., доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури, Факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна, email: v.a.popov.vntu@gmail.com. ORCID 0000-0003-2379-7764

Повзун Анастасія Євгенівна — студентка кафедри будівництва, міського господарства та архітектури, Факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна, email: povzunnanya@gmail.com. ORCID 0009-0000-8067-9700

Popov Vladimir O. — Ph.D. Assistant Professor of department of civil engineering, architecture and municipal economy, Faculty of Construction, Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia national technical university, Vinnytsia city, email: v.a.popov.vntu@gmail.com. ORCID 0000-0003-2379-7764

Povzun Anastasiya Y. — student of department of civil engineering, architecture and municipal economy, Faculty of Construction, Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia national technical university, Vinnytsia city, email: povzunnanya@gmail.com. ORCID 0009-0000-8067-9700

УДК 666.972.12

М. І. Різун

MODIFICATION OF CONCRETE TO IMPROVE ADHESION PROPERTIES

Vinnytsia National Technical University

Abstract

The article examines the main types of modifiers used to improve the adhesion properties of concrete, namely polymer, chemical, mineral additives and dispersed reinforcement. The key factors leading to poor bond strength between concrete layers or with reinforcement, in particular high porosity, shrinkage cracking and weak interfacial transition zone, are analyzed. The influence of each modification type on the adhesion mechanisms and the durability of the contact zone is determined.

Keywords: adhesion, concrete modification, polymer additives, mineral additives, bond strength, pull-off test, interfacial transition zone.

Concrete is used everywhere today - it is strong, lasts a long time and is suitable for various tasks. But the main problem often arises at the microscale if the material does not adhere well to the reinforcement or other layers, the entire structure becomes unreliable. Cracks appear, delamination occurs, and strength decreases. Therefore, the question of how to increase the adhesion of concrete is now very relevant.

Polymer additives

The underlying mechanism is based on: they create additional bonds inside the concrete and make the contact zone denser. Most often, latex, acrylic or epoxy are used. After hardening, these polymers form a thin film that closes micropores and cracks. Due to this, moisture penetrates less. Such additives are very popular in building mixtures, adhesives and waterproofing.

Chemical additives

They work on the principle of compaction: they improve the interaction between all components of concrete. The most famous are plasticizers and superplasticizers. Thanks to them, you can reduce the amount of water in the mixture, but at the same time it remains mobile. The result is a dense stone with a small number of pores, which means that the adhesion becomes better.

Accelerators and retarders of hardening are also used. Accelerators help to gain strength faster - this saves when repairing or when working in the cold. And retarders allow you to work with the mixture longer and improve adhesion between layers when concrete is laid in stages.

Mineral additives

These include microsilica, fly ash, blast furnace slag and metakaolin. All of them are very small, so they perfectly fill the voids between the cement particles. As a result, the structure becomes denser, and adhesion increases. Microsilica works especially well. It reacts with the products of cement hydration and creates strong additional compounds. Due to this, the contact zonebecomes much stronger, and the risk of microcracks is reduced. In addition, such additives increase the frost resistance, water resistance and overall durability of concrete. Even in difficult conditions, it retains its adhesive properties longer.

Dispersed reinforcement

In this method, small fibers are added to the concrete - metal, polypropylene, basalt or glass. They are evenly distributed throughout the mass and do not allow cracks to develop. This is very important for maintaining strong adhesion between the layers of concrete and with the reinforcement. Fiber concrete withstands impacts and deformations much better, and its adhesive properties remain stable for many years. Such material is often used for industrial floors, roads, tunnels and repair work - wherever structures are subjected to serious loads.

Experimental methods for assessing concrete bond strength

So how do you actually check if concrete sticks better after adding those modifiers? The most common way is the pull-off test - you glue a metal disc to the surface, pull it straight up, and see how much force it takes to rip it off. That tells you the tensile bond strength between two concrete layers or between concrete and a repair layer. Then there’s the slant shear test: you cast two concrete pieces with a slanted contact line (about 30 degrees), press them together until they break, and measure the shear strength.

For reinforcement bars, the push-out test works well - you embed a short bar in concrete and push it out, recording how the bond slips. And if you want to really understand what's happening at the microscopic level, you can do SEM-EDS to look at the contact zone between old and new concrete, or try a splitting test on a composite cylinder. All these methods together give you a full picture of how well the concrete holds together and where it actually fails.

REFERENCES

1. Дворкін Л. Й., Лаповська С. Д. Будівельне матеріалознавство : підручник. – Київ : кондор-видавництво, 2017. – 448 с.
2. ДСТУ Б В.2.7-171:2008. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови. – Київ, 2008.
3. Дворкін Л. Й., Дворкін О. Л., Гарніцький Ю. В. Проектування складів бетону із заданими властивостями : навчальний посібник. – Вінниця : ВНТУ, 2008. – 142 с.
4. Коваль П. М., Коваль О. П., Харченко О. В. Адгезія у будівельному матеріалознавстві : навчальний посібник. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 128 с.

Rizun Mykola – student of group 1B-24b, Faculty of Construction and Civil Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: rizunkola77@gmail.com

Androshchuk Kateryna Mykolaivna – Lecture, Chair of Foreign Languages, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: katja111andros4uk@gmail.com

УДК 625.711:620.92

Д. А. Білоус

РОЗУМНІ ДОРОЖНІ ПОКРИТТЯ SOLAR ROADWAYS ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ SMART CITY

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Дослідження зосереджується на впровадженні інтелектуальних дорожніх покриттів на основі сонячних панелей у загальну інфраструктуру розумних міст. В рамках цієї роботи розглядаються новаторські підходи в галузі проектування дорожнього полотна з надміцного текстурованого скла, оснащеного LED-підсвіткою та автоматизованими системами сніготанення. Створення таких технологічних транспортних артерій спрямоване на локальну генерацію відновлюваної енергії, підвищення безпеки руху в нічний час та зниження експлуатаційних витрат комунальних служб.

Ключові слова: *смарт-сіті, розумні дороги, сонячні панелі, Solar Roadways, LED-розмітка, альтернативна енергетика.*

Abstract

The study focuses on the implementation of intelligent road surfaces based on solar panels into the overall infrastructure of smart cities. Within the framework of this work, innovative approaches in the field of roadbed design made of heavy-duty textured glass, equipped with LED lighting and automated snow melting systems, are considered. The creation of such technological transport arteries is aimed at local generation of renewable energy, increasing traffic safety at night and reducing the operating costs of public utilities.

Keywords: smart city, smart roads, solar panels, Solar Roadways, LED marking, alternative energy.

Вступ

При створенні екологічно-дружніх міст використовуються високоефективні технології, які не тільки дозволяють знизити витрати, але й використовують поновлювані джерела енергії, забезпечуючи ефективне опалення та електроенергію за мінімальними витратами. Ці інноваційні методи не лише дозволяють зекономити кошти на енергозабезпеченні міської інфраструктури, але і сприяють створенню енергоефективного та екологічно чистого середовища.

Однією з таких передових технологіг є метод побудови розумних доріг Solar Roadways, який відзначається високою міцністю конструкції та здатністю генерувати електричний струм. Також зведення магістралей із використанням модульних скляних панелей допомагає швидко та якісно замінити класичне асфальтобетонне покриття на інтелектуальну систему. Крім того, в даній роботі нами розглянуто інтеграцію розумного дорожнього полотна із загальною концепцією міського освітлення та управління трафіком. Використання таких рішень не лише сприяє суттєвому збереженню ресурсів на утримання доріг у зимовий період, але й спрямоване на підвищення безпеки водіїв та пішоходів.

Основна частина

Solar Roadways (сонячні дороги) – це прогресивний інженерний підхід, де замість традиційного асфальту використовуються модульні панелі з надміцного загартованого скла з вбудованими фотоелементами. Конструкція таких систем базується на поєднанні електротехнічних компонентів, мікроконтролерів та спеціального шорсткого текстурованого верхнього шару, який забезпечує зчеплення автомобільних шин з дорогою на рівні звичайного асфальту [1].

Технологічний модуль розумної дороги є багатошаровою структурою. Верхній захисний шар виготовляється із загартованого скла, здатного витримувати статичні та динамічні навантаження від важкого вантажного транспорту масою до 40 тонн. Під склом розташовується плата з монокристалічними сонячними елементами, мікропроцесором для управління та програмованими LED-світлодіодами. Нижній шар відповідає за розподіл навантаження на дорожню основу та містить канали для комунікаційних кабелів [2].

Однією з основних переваг технології Solar Roadways є колосальна площа для збору сонячної радіації, адже автомобільні дороги та парковки займають значну частину території будь-якого сучасного міста. Згенерована електроенергія може живити прилеглі будинки, вуличні ліхтарі, а також станції швидкої зарядки для електромобілів безпосередньо під час їхнього руху. Крім того, динамічна LED-підсвітка дозволяє миттєво змінювати дорожню розмітку, виводити попередження про аварії чи

пішоходів, що значно покращує безпеку руху [3]. Вбудовані нагрівальні елементи повністю вирішують проблему зимової ожеледиці, автоматично розтоплюючи сніг та лід.

Характеристики цих інтелектуальних систем чітко вирізняють їх з-поміж стандартного дорожнього будівництва. Завдяки модульній структурі, ремонт покриття виконується за лічені хвилини шляхом заміни одного пошкодженого блока, без необхідності перекривати рух на всій вулиці та знімати шари асфальту. Наявність інтегрованих датчиків ваги дозволяє системі в реальному часі моніторити завантаженість траси та передавати дані до центрального контролера Smart City [4].

Основні технічні та експлуатаційні характеристики розумних доріг включають:

1. **Енергоефективність:** ККД вбудованих сонячних елементів становить 18–22%, що дозволяє одному кілометру двосмугової сонячної дороги забезпечувати електроенергією до 400 приватних будинків.
2. **Міцність конструкції:** Межа міцності загартованого текстурованого скла на стиск перевищує 250 МПа, що гарантує надійність навіть під дією коліс фур.
3. **Безпека та сніготанення:** Потужність системи підігріву становить 200–300 Вт/кв.м, що дозволяє утримувати дорогу чистою від снігу за температури до -15°C.
4. **Швидкість монтажу:** Завдяки конвеєрному заводському виготовленню блоків розміром 3х3 метри, укладання 100 метрів покриття займає від 3 до 5 робочих днів.
5. **Орієнтовна вартість:** приблизна вартість влаштування розумних доріг порівняно з асфальтом наведена в таблиці (курс дол. США 44.94 грн.).

Тип дорожнього покриття	Вартість за 1 кв.м	Генерація енергії	Термін служби покриття
Класичний асфальтобетон	$40 – $70	Відсутня	5 – 7 років (до ремонту)
Модульна система Solar Roadways	$280 – $400	До 140 кВт·год / рік	Понад 20 років

Таблиця 1. Економічні показники фасадних систем

Важливим фактором є довгостроковий економічний аналіз: попри високу початкову вартість матеріалів та монтажу, розумні дороги здатні повністю окупити себе протягом 10–12 років експлуатації виключно за рахунок продажу згенерованої електричної енергії та ліквідації витрат на снігоприбиральну техніку і соляні суміші [5].

Висновки

У сучасному містобудуванні концепція Solar Roadways представляє собою кардинальну зміну погляду на транспортну інфраструктуру. Перетворення пасивних дорожніх площ на активні генератори зеленої енергії дозволяє вирішити ключові виклики концепції Smart City, забезпечуючи сталий розвиток міст, автономне зимове утримання шляхів та якісно новий рівень безпеки дорожнього руху завдяки інтелектуальному комп'ютерному управлінню.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Квасній Л. Г., Глиняна Л. Б. Відновлювані джерела енергії в інфраструктурі «розумних міст» (Smart Cities). *Економіка та суспільство*. 2021. Вип. 27. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/421
2. Костюк О. В., Кузнецова Н. В. Інтелектуальні транспортні системи в концепції розвитку сучасного міста. *Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті*. 2019. № 2 (13). С. 114–121.
3. Покриття автомобільних доріг: інноваційні матеріали та технології побудови. *Дорожні матеріали та автостради : науково-технічний збірник*. 2020. Вип. 104. С. 45–53.
4. Розумні дороги Solar Roadways: як технології змінюють уявлення про асфальт. *Будівельний портал України*. URL: https://budport.com.ua/articles/1825-rozumni-dorogi-solar-roadways (дата звернення: 17.06.2026).
5. Bazyka O., Sorokin V., Tarasenko O. Integration of photovoltaic elements into urban road infrastructure. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. 2021. Vol. 1032, No 1. P. 012044.

Білоус Дмитро Анатолійович – студент першого курсу, групи БМ-25м, Факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, bilousd1524@gmail.com

Bilous Dmytro Anatoliyovych – first-year student of BM-25m group, Faculty of Civil Engineering, Civil and Ecological Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, bilousd1524@gmail.com

УДК 721.011:712.24

Д. А. Білоус

ІНТЕГРАЦІЯ ВЕРТИКАЛЬНИХ ЛІСІВ В АРХІТЕКТУРУ ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Дослідження присвячено впровадженню технологій вертикального ландшафтного озеленення в структуру сучасних багатоповерхових житлових та цивільних будівельних об'єктів. В рамках цієї роботи розглядаються архітектурно-конструктивні особливості проектування консольних залізобетонних терас, розрахунку додаткових навантажень від ґрунтового субстрату та кореневих систем рослин, а також інтеграції автоматизованих систем крапельного зрошення. Створення подібних еко-хмарочосів («вертикальних лісів») спрямоване на оптимізацію мікроклімату, зниження теплового навантаження на оболонку будівлі та покращення екологічного стану міського середовища.

Ключові слова: *вертикальний ліс, екологічна архітектура, Bosco Verticale, консольні тераси, автоматичне зрошення, сталий розвиток.*

Abstract

The study is devoted to the implementation of vertical landscape gardening technologies into the structure of modern multi-storey residential and public building objects. Within the framework of this work, the architectural and constructive features of designing cantilevered reinforced concrete terraces, calculating additional loads from the soil substrate and plant root systems, as well as the integration of automated drip irrigation systems are considered. The creation of such eco-skyscrapers ("vertical forests") is aimed at optimizing the microclimate, reducing the thermal load on the building envelope and improving the environmental condition of the urban environment.

Keywords: vertical forest, ecological architecture, Bosco Verticale, cantilever terraces, automatic irrigation, sustainable development.

Вступ

При створенні екологічно-дружніх будинків використовуються високоефективні технології, які не тільки дозволяють знизити витрати, але й використовують поновлювані джерела енергії, забезпечуючи ефективне опалення та електроенергію за мінімальними витратами. Ці інноваційні методи не лише дозволяють зекономити кошти на опаленні та енергозабезпеченні будівлі, але і сприяють створенню енергоефективного та екологічно чистого середовища.

Однією з таких передових технологій є метод проектування висотних споруд за концепцією «вертикального лісу» (Vertical Forest), який відзначається гармонійним поєднанням інженерного каркаса штучного каменю та живих рослинних екосистем. Також зведення житлових комплексів із великими зеленими терасами допомагає швидко та якісно покращити якість повітря в умовах щільної міської забудови. Крім того, в даній роботі нами розглянуто формування конструктивних вузлів фасадів на прикладі відомого світового об'єкта Bosco Verticale у Мілані. Використання таких технологій не лише сприяє природному затіненню приміщень у літній період, але й спрямоване на створення архітектурних об'єктів, що відповідають високим стандартам екологічної сталості та вартості енергії.

Основна частина

Vertical Forest (вертикальний ліс) – це новаторський архітектурний підхід, у якому зовнішні стіни та тераси багатоповерхової будівлі використовуються як майданчики для висадки дерев, чагарників та багаторічних трав'янистих рослин. Впровадження цієї концепції потребує специфічних інженерних розрахунків, спрямованих на забезпечення надійності тримальних залізобетонних конструкцій під впливом постійної ваги рослинного шару та динамічного вітрового навантаження на крони дерев [1].

Конструктивна схема будівлі передбачає наявність посилених консольних терас із вильотом за межі основного каркаса до 3.3 метра. В об'ємі цих терас влаштовуються спеціальні залізобетонні діжки глибиною від 1.1 до 1.3 метра, які заповнюються полегшеним пористим ґрунтовим субстратом, що містить керамзитовий гравій та мінеральні добрива. Для запобігання пошкодженню бетону кореневими системами, внутрішня поверхня діжок захищається багатошаровою гідроізоляцією зі спеціальними протикореневими добавками (рис. 1).

Рис.1- Загальний вигляд хмарочосів екологічного комплексу Bosco Verticale та схема влаштування фасадних діжок із зеленими насадженнями.

Головною інженерною перевагою вертикальних лісів є створення природного рослинного екрана навколо житлових приміщень. Протягом року цей екран виконує функції терморегуляції: влітку зелене листя затримує до 90% прямих сонячних променів, захищаючи бетонні стіни від перегріву та зменшуючи витрати енергії на кондиціонування приміщень на 20–30%. Взимку, після скидання листя, сонячне світло безперешкодно проникає крізь вікна, природним чином прогріваючи кімнати. Також рослинна оболонка поглинає вуглекислий газ, затримує мікрочастинки пилу та значно знижує рівень вуличного шуму в квартирах. Життєдіяльність рослин підтримується централізованою автоматизованою системою крапельного поливу, яка використовує очищені стічні води самої будівлі (сірі стоки).

Основні технічні та екологічні характеристики вертикальних лісів включають:

1. **Екологічна ефективність:** Рослинність на двох вежах еквівалентна 20 000 кв. метрів звичайного лісового масиву, здатного щорічно поглинати до 30 тонн вуглекислого газу та виділяти близько 19 тонн кисню.
2. **Навантаження на каркас:** Вага ґрунту та дорослих рослин створює додаткове постійне навантаження на консольні тераси у межах від 400 до 650 кг/кв.м.
3. **Стійкість до вітру:** Для безпеки великих дерев за умов шквального вітру застосовується підземна анкерна система фіксації кореневих комів до сталевих петель у дні залізобетонних діжок.
4. **Автоматизація:** Датчики вологості ґрунту інтегровані в єдину комп’ютерну систему керування будівлею, яка автоматично регулює подачу води та мінеральних речовин окремо для кожного дерева.
5. **Вартість:** Приблизні капітальні витрати на влаштування та експлуатацію зелених фасадів порівняно зі звичайними вентильованими рішеннями наведені нижче (курс дол. США 44.94 грн.).

Тип фасадної конструкції	Первинна вартість 1 кв.м	Енергозбереження будинку	Експлуатаційні витрати на рік
Вентильований керамогранітний фасад	$120 – $180	Базовий рівень (0%)	Мінімальні ($3 / кв.м)
Еко-система «Вертикальний ліс»	$320 – $450	Високий рівень (25–30%)	Середні ($18 / кв.м – догляд)

Таблиця 1. Порівняльний аналіз вартості фасадних систем висотних будівель

Важливим фактором є також економічна вигода у довгостроковій перспективі: високі початкові витрати на залізобетонні підсилення та висадку дорослих рослин компенсуються підвищенням ринкової вартості нерухомості бізнес-класу та суттєвим зменшенням щомісячної вартості комунальних послуг на охолодження приміщень у теплий період року.

Висновки

У сучасному цивільному та висотному будівництві впровадження концепції «вертикальних лісів» є інструментом формування якісного екологічного простору. Інтеграція живих рослин безпосередньо у конструктивну схему залізобетонного каркаса дозволяє створювати автономні енергоефективні будівлі, які не лише зменшують експлуатаційні витрати, але й активно беруть участь у регенерації екологічного балансу сучасних мегаполісів, задаючи вектор для розвитку архітектури майбутнього.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Куцевич В. В., Слєпцов О. С. Архітектурно-конструктивні системи екологічного будівництва: світовий досвід та перспективи. *Будівельні конструкції. Теорія і практика*. 2018. Вип. 3. С. 12–21.
2. Малік Т. В., Олійник О. П. Вертикальне ландшафтне озеленення в архітектурному просторі сучасного міста. *Сучасні проблеми архітектури та містобудування*. 2020. Вип. 56. С. 204–211.
3. Проектування еко-будівель: особливості розрахунку навантажень від елементів вертикальних садів. *Архітектура та будівництво України*. 2022. № 2. С. 34–39.
4. Хмарочоси екологічного типу: конструктивні особливості та інженерне утримання італійського комплексу Bosco Verticale. *Будівельний журнал інформаційних технологій*. URL: https://www.build-it.ua/architecture/vertical-forest-milan (дата звернення: 17.06.2026).
5. Boeri S., Barreca G. Vertical Forest (Bosco Verticale): Architectural design and technical aspects of ecological skyscraper. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. 2019. Vol. 603, No 2. P. 022015.

Білоус Дмитро Анатолійович – студент першого курсу, групи БМ-25м, Факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, bilousd1524@gmail.com

Bilous Dmytro Anatoliyovych – first-year student of BM-25m group, Faculty of Civil Engineering, Civil and Ecological Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, bilousd1524@gmail.com

УДК 711.4:351.81

Д. А. Білоус

КОНЦЕПЦІЯ «15-ХВИЛИННОГО МІСТА» ЯК ОСНОВА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ СУЧАСНИХ МІСЬКИХ ПРОСТОРІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Дослідження присвячено аналізу урбаністичної концепції «15-хвилинного міста» (The 15-Minute City) та можливостям її інтеграції в практику вітчизняного містобудування. В рамках цієї роботи розглядаються теоретичні засади реструктуризації міського середовища шляхом децентралізації соціальної інфраструктури, розвитку пішохідно-велосипедної доступності та формування автономних житлових еко-районів. Впровадження подібних планувальних моделей спрямоване на оптимізацію транспортних потоків, кардинальне зменшення щоденного автомобільного трафіку та створення екологічно сталого простору, орієнтованого на потреби людини.

Ключові слова: *містобудування, 15-хвилинне місто, децентралізація, міська інфраструктура, автомобільний трафік, еко-район, сталий розвиток.*

Abstract

The study is devoted to the analysis of the urban concept of the "15-minute city" (The 15-Minute City) and the possibilities of its integration into the practice of domestic town planning. Within the framework of this work, the theoretical foundations of the restructuring of the urban environment through the decentralization of social infrastructure, the development of pedestrian and bicycle accessibility, and the formation of autonomous residential eco-districts are considered. The implementation of such planning models is aimed at optimizing transport flows, radically reducing daily car traffic, and creating an environmentally sustainable space oriented to human needs.

Keywords: town planning, 15-minute city, decentralization, urban infrastructure, car traffic, eco-district, sustainable development.

Вступ

При створенні екологічно-дружніх міст використовуються високоефективні технології, які не тільки дозволяють знизити витрати, але й використовують поновлювані джерела енергії, забезпечуючи ефективне опалення та електроенергію за мінімальними витратами. Ці інноваційні методи не лише дозволяють зекономити кошти на енергозабезпеченні та утриманні міської інфраструктури, але і сприяють створенню енергоефективного та екологічно чистого середовища [1].

Однією з таких передових містобудівних стратегій є метод планування територій на принципах концепції «15-хвилинного міста», який відзначається високою автономністю житлових еко-районів. Також формування простору із наближеною до людини сферою послуг допомагає швидко та якісно розвантажити магістральні вулиці від надмірного потоку приватного транспорту. Крім того, в даній роботі нами розглянуто механізми функціонального зонування міст відповідно до сучасних вітчизняних норм проектування. Використання таких комплексних рішень не лише сприяє збереженню ресурсів часу мешканців на щоденні переміщення, але й спрямоване на створення міського середовища, що відповідає високим стандартам екологічної сталості та якості життя.

Основна частина

The 15-Minute City (15-хвилинне місто) – це сучасна містобудівна модель, яка передбачає таку просторову організацію мегаполісу, за якої всі базові потреби людини (робота, навчання, медичне обслуговування, торгівля, відпочинок та дозвілля) доступні протягом 15 хвилин ходьби пішки або поїздки на велосипеді з будь-якої точки проживання. Конструктивна реструктуризація базується на відмові від монофункціонального зонування — поділу міста на віддалені спальні райони та промислово-ділові центри. [2].

Згідно з чинними Державними будівельними нормами України (зокрема ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»), сучасне містобудування має орієнтуватися на змішане використання територій (mixed-use development). Практична реалізація цієї моделі в межах автономного еко-району передбачає інтеграцію комерційних перших поверхів у житлові комплекси, будівництво коворкінгів поруч із житлом та створення розгалуженої мережі амбулаторій і дитячих садків у радіусі пішохідної доступності до 500–700 метрів.

Рис.1- Загальний вигляд концепції 15- хвилинного міста.

Трансформація міського планування призводить до кардинального зниження потреби у використанні особистих автомобілів для щоденних поїздок (так звана маятникова міграція). В результаті суттєво зменшуються обсяги викидів вихлопних газів, нівелюється проблема багатогодинних заторів у години пік, а звільнені від надлишкових парковок міські території рекультивуються під зелені зони, сквери та пішохідні променади. Транспортний каркас такого міста переорієнтовується на пріоритетний розвиток громадського транспорту та капітальне будівництво безпечної велоінфраструктури, ізольованої від автомобільного полотна [3].

Характеристики реструктуризованих міських просторів чітко демонструють соціальну та економічну перевагу над класичними моделями забудови. Завдяки високій локальній щільності різнопланових сервісів активізується малий бізнес безпосередньо всередині житлових кварталів. Райони стають безпечнішими та привабливішими для інвестицій, а комунальні мережі та інженерні комунікації працюють у більш збалансованому та оптимізованому режимі без критичних перевантажень окремих вузлів.

Основні параметри планувальної структури 15-хвилинного міста включають:

1. **Радіус доступності:** Максимальна відстань до об'єктів першої необхідності становить 1–1.2 км, що дорівнює комфортній 15-хвилинній пішій прогулянці.
2. **Транспортний поділ:** Проектування міських вулиць здійснюється за принципом пріоритетності: пішохід – велосипедист – громадський транспорт – приватне авто.
3. **Екологічний ефект:** Децентралізація та зниження автомобілекористування дозволяють зменшити рівень загазованості приземного шару повітря у житлових зонах на 25–35%.
4. **Економічна доцільність:** Порівняльні орієнтовні витрати на розвиток інфраструктури в умовах різних типів містобудівного планування наведені нижче.

Параметр моделі розвитку міста	Традиційна модель (розростання міст)	Модель «15-хвилинного міста»
Довжина комунікацій на 1000 мешканців	2.5 – 3.8 км (високі капітальні витрати)	0.8 – 1.4 км (компактне укладання)
Щоденні витрати часу на логістику	60 – 90 хвилин у дорозі	Не більше 15 – 20 хвилин
Потреба у паркувальних місцях	Висока (до 40% площі кварталу)	Мінімальна (розвиток підземних хабів)

Таблиця 1. Економічні та інфраструктурні показники моделей містобудування

Аналіз фінансових витрат показує, що перехід до компактного планування потребує значних зусиль на етапі переформатування містобудівної документації (генеральних планів та зонінгу), проте повністю окупається за рахунок суттєвого зменшення видатків міського бюджету на капітальний ремонт протяжних інженерних мереж та віддалених автомобільних доріг [4].

Висновки

У сучасному містобудуванні та територіальному плануванні концепція «15-хвилинного міста» виступає безальтернативним вектором сталого розвитку людських поселень. Трансформація міських просторів на засадах автономності житлових районів, пріоритету пішохідного руху та диверсифікації локальної інфраструктури дозволяє подолати кризу транспортних колапсів, підвищити енергоефективність міських систем та якісно змінити життєвий простір, роблячи його екологічно чистим, комфортним та придатним для гармонійного життя суспільства [5].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Планування та забудова територій : ДБН Б.2.2-12:2019. [На заміну ДБН 360-92]. Київ : Мінрегіон України, 2019. 174 с.
2. Савицька О. С. Особливості формування житлової забудови на принципах сталого розвитку. *Містобудування та територіальне планування*. 2020. Вип. 74. С. 315–324.
3. Дьомін М. М., Сидоренко О. В. Сучасні тенденції реструктуризації планувальної структури великих міст. *Досвід та перспективи розвитку міст України*. 2019. Вип. 36. С. 45–54.
4. Концепція пішохідної доступності в урбаністиці: як реалізувати принципи «15-хвилинного міста» в Україні. *Урбаністичний вісник : науково-аналітичне видання*. 2021. № 4. С. 18–25.
5. Транспортна модель Smart City: оптимізація пасажиропотоків та зниження маятникової міграції населення. *Портал інноваційного містобудування України*. URL: https://urban-development.gov.ua/models/15-minute-city-concept (дата звернення: 17.06.2026).

Білоус Дмитро Анатолійович – студент першого курсу, групи БМ-25м, Факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, bilousd1524@gmail.com

Bilous Dmytro Anatoliyovych – first-year student of BM-25m group, Faculty of Civil Engineering, Civil and Ecological Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, bilousd1524@gmail.com

УДК 725.8:711.16

Д. А. Білоус

РЕВІТАЛІЗАЦІЯ ЗАНЕДБАНИХ МІСЬКИХ ОБ'ЄКТІВ ПІД БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ ГРОМАДСЬКІ ПРОСТОРИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Дослідження присвячено архітектурно-планувальним та інженерним аспектам ревіталізації занедбаних об'єктів міського середовища (колишніх кінотеатрів, застарілих бібліотек та промислових споруд) під сучасні багатофункціональні громадські хаби (Community Hubs). В рамках цієї роботи розглядаються методи переформатування внутрішнього простору із використанням легкоатлетичних конструкцій та мобільних перегородок, що дозволяє мінімізувати капітальні витрати на нове будівництво. Впровадження подібних проектів реновації спрямоване на збереження автентичного архітектурного каркаса міст, відновлення соціальної активності всередині житлових районів та раціональне використання наявних матеріальних ресурсів.

Ключові слова: *ревіталізація, громадський простір, коворкінг, архітектурний хаб, реновація будівлі, сталий розвиток, інклюзивність.*

Abstract

The study is devoted to the architectural, planning and engineering aspects of the revitalization of abandoned urban environment objects (former cinemas, outdated libraries and industrial buildings) into modern multifunctional community hubs. Within the framework of this work, methods of reformatting the internal space using lightweight structures and mobile partitions are considered, which allows to minimize capital expenditures for new construction. The implementation of such renovation projects is aimed at preserving the authentic architectural framework of cities, restoring social activity within residential areas and rational use of available material resources.

Keywords: revitalization, public space, coworking, architectural hub, building renovation, sustainable development, inclusiveness.

Вступ

При створені екологічно-дружніх та соціально комфортних міст використовуються високоефективні технології, які не тільки дозволяють знизити витрати, але й використовують поновлювані джерела енергії, забезпечуючи ефективне опалення та електроенергію за мінімальними витратами. Ці інноваційні методи не лише дозволяють зекономити кошти на будівництві нових об'єктів інфраструктури, але і сприяють створенню енергоефективного та екологічно чистого середовища [1].

Однією з таких передових містобудівних стратегій є метод ревіталізації занедбаного фонду під багатофункціональні громадські центри, який відзначається збереженням тримальних конструкцій існуючих будівель. Також трансформація застарілих кінотеатрів чи фабричних цехів допомагає швидко та якісно інтегрувати сучасні культурно-освітні простори у структуру житлових масивів без вилучення нових земельних ділянок. Крім того, в даній роботі нами розглянуто архітектурно-планувальні принципи адаптації приміщень до вимог інклюзивності та багатофункціональності. Використання таких рішень не лише сприяє суттєвому економному розподілу міського бюджету, але й спрямоване на створення життєвого середовища, що відповідає високим стандартам екологічної сталості та якості громади.

Основна частина

Revitalization (ревіталізація) – це архітектурна практика відновлення занедбаних, депресивних або нефункціональних міських об'єктів шляхом надання їм нового функціонального призначення із збереженням їхнього історичного, конструктивного та естетичного потенціалу. Основним завданням ревіталізації є трансформація пасивних споруд (закритих підприємств, порожніх бібліотек) на активні соціально-культурні центри житлових районів [2].

Згідно з вимогами ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди», проектування сучаснихгромадських просторів має базуватися на принципах універсального дизайну та вільного трансформаційного зонування [3]. Архітектурне перепланування великих залів колишніх кінотеатрів чи промислових ангарів реалізується за допомогою легких металоконструкцій, скляних мобільних перегородок та акустичних ширм. Це дозволяє в межах одного об'єму одночасно розміщувати зони лекторіїв, відкриті коворкінги, дитячі ігрові кімнати, виставкові галереї та локальні центри надання адміністративних послуг.



Рис.1- Промислова територію вздовж річки Сомеш у румунському місті Клуж-Напока.

Головною інженерно-економічною перевагою ревіталізації є відсутність потреби у проведенні масштабних земляних робіт, закладанні нового залізобетонного фундаменту та зведенні капітальних тримальних стін, що зазвичай становить до 50–60% від загального кошторису нового будівництва. Натомість фокус зміщується на модернізацію інженерних мереж: у будівлі встановлюються сучасні енергоефективні системи припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією тепла, інтегрується автоматизоване LED-освітлення та виконується внутрішнє або зовнішнє утеплення стін екологічними матеріалами відповідно до чинних вимог з термомодернізації [3].

Характеристики ревіталізованих громадських хабів чітко вирізняють їх на тлі нового комерційного будівництва. Вони зберігають історичну ідентичність району, формують унікальне дизайн-середовище в стилі лофт або індастріал та стають головним осередком локальної громади («третім місцем» після дому та роботи). Важливим етапом проектування є влаштування елементів безбар'єрного середовища: монтаж пандусів із нормативним ухилом, встановлення ліфтів або підйомників у колишніх промислових зонах, адаптація санвузлів для маломобільних груп населення.

Основні інженерно-планувальні показники проектів ревіталізації громадських центрів включають:

1. **Коефіцієнт трансформації:** Використання мобільних меблів та розсувних стін дозволяє змінювати призначення головного залу (наприклад, з коворкінгу на виставкову залу) протягом 30 хвилин.
2. **Енергетична ефективність:** Заміна застарілих віконних систем на енергоефективні двокамерні склопакети з аргоновим наповненням зменшує тепловтрати будівлі на 35–40%.
3. **Зниження вуглецевого сліду:** Відмова від використання нового товарного бетону та цегли під час реновації дозволяє уникнути значних викидів CO_2, пов'язаних із виробництвом будівельних матеріалів.
4. **Економічна доцільність:** Порівняльний аналіз фінансових витрат на зведення нової будівлі та ревіталізацію існуючої наведено в таблиці (курс дол. США 44.94 грн.).

Етап та вид інженерно-будівельних робіт	Нове капітальне будівництво (за 1 кв.м)	Ревіталізація занедбаного об'єкта (за 1 кв.м)
Влаштування фундаментів та тримального каркаса	$180 – $250	$0 (використання існуючого конструктиву)
Внутрішнє перепланування та оздоблення	$90 – $140	$110 – $160 (мобільні системи, посилення)
Модернізація інженерних мереж та вентиляції	$70 – $110	$80 – $120 (адаптація до нових навантажень)
Загальні середні витрати	**$340 – $500**	**$190 – $280**

Таблиця 1. Економічні показники будівництва та ревіталізації громадських об'єктів

Економічний аналіз чітко демонструє, що ревіталізація дозволяє зменшити первинні фінансові інвестиції майже вдвічі, забезпечуючи при цьому створення технологічного, мультифункціонального простору, який повністю окупається за 4–5 років експлуатації за рахунок оренди робочих місць, проведення культурних заходів та розміщення соціального підприємництва [4].

Висновки

Економічний аналіз чітко демонструє, що ревіталізація дозволяє зменшити первинні фінансові інвестиції майже вдвічі, забезпечуючи при цьому створення технологічного, мультифункціонального простору, який повністю окупається за 4–5 років експлуатації за рахунок оренди робочих місць, проведення культурних заходів та розміщення соціального підприємництва [5].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Громадські будинки та споруди. Основні положення : ДБН В.2.2-9:2018. [На заміну ДБН В.2.2-9-99]. Київ : Мінрегіон України, 2019. 46 с.
2. Лінда С. М., Проскуряков В. І. Тенденції ревіталізації архітектурного середовища занедбаних промислових підприємств. *Містобудування та територіальне планування*. 2018. Вип. 66. С. 284–292.
3. Товбич В. В. Архітектурна адаптація видовищних та культурно-освітніх будівель до нових соціальних запитів. *Сучасні проблеми архітектури та містобудування*. 2020. Вип. 58. С. 112–119.
4. Ревіталізація занедбаних міських об'єктів під громадські хаби: інженерні рішення та економічна ефективність. *Будівельний журнал України*. 2021. № 2. С. 22–27.
5. Державна стратегія реновації застарілого житлового та громадського фонду: архітектурні та правові аспекти впровадження коворкінг-просторів. *Єдиний архітектурний портал Міністерства відновлення України*. URL: https://mtu.gov.ua/projects/revitalization-community-hubs (дата звернення: 17.06.2026).

Білоус Дмитро Анатолійович – студент першого курсу, групи БМ-25м, Факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, bilousd1524@gmail.com

Bilous Dmytro Anatoliyovych – first-year student of BM-25m group, Faculty of Civil Engineering, Civil and Ecological Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, bilousd1524@gmail.com

УДК: 378.147:628.47

О.В. Власенко
І.М. Кобилянська

ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ АСПІРАНТІВ ВУЗЬКОПРОФІЛЬНИХ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА ПРИКЛАДІ ТЕХНОЛОГІЇ ЦИРКУЛЯЦІЙНОГО ПІРОЛІЗУ ТВЕРДИХ ВІДХОДІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Обґрунтовано методичні підходи до підготовки аспірантів вузькопрофільних хімічних дисциплін на основі інтеграції результатів наукового дослідження технології циркуляційного піролізу твердих відходів. Розроблено математичну модель теплообміну, визначено оптимальні технологічні режими (500–550 °C, 30–45 хв, коефіцієнт рециркуляції 0,4–0,6), запропоновано нове конструктивне рішення реактора та удосконалено методи екологічної оцінки. Запропоновано структуру науково-освітнього модуля, що поєднує поглиблене теоретичне вивчення, дослідницько-моделювальний, експериментальний та дисертаційний компоненти. Особливу увагу приділено формуванню науково-дослідницьких компетентностей, здатності до самостійного генерування знань та інтеграції міждисциплінарних підходів. Показано значення результатів для підвищення якості підготовки аспірантів у сфері хімічних технологій захисту довкілля та циркулярної економіки.

Ключові слова: педагогіка, тверді відходи, циркуляційний піроліз, екологічна безпека, вища освіта, ресурсоефективність.

Abstract

Methodological approaches to the training of PhD students in narrow-profile chemical disciplines based on the integration of research results in the technology of circulating pyrolysis of solid waste have been substantiated. A mathematical model of heat exchange was developed, optimal technological regimes were determined (500–550 °C, 30–45 min, recirculation coefficient 0.4–0.6), a new reactor design solution and improved methods of environmental assessment were proposed. The structure of a scientific-educational module is suggested, combining in-depth theoretical study, research-modeling, experimental, and dissertation components. Special attention is paid to the formation of research competencies, the ability to generate knowledge independently, and the integration of interdisciplinary approaches. The significance of the results for improving the quality of PhD training in the field of chemical environmental protection technologies and the circular economy is demonstrated.

Keywords: solid waste, circulating pyrolysis, environmental safety, higher education, resource efficiency.

Вступ

Підготовка аспірантів у вузькопрофільних хімічних дисциплінах (хімічна технологія, технології захисту навколишнього середовища, екологічна хімія) вимагає органічного поєднання глибоких фундаментальних знань, сучасних експериментальних методик та здатності до самостійного наукового пошуку. Технологія циркуляційного піролізу твердих відходів є яскравим прикладом складного міждисциплінарного напряму, що поєднує хімічну кінетику, тепломасообмін, екологічну оцінку та інженерію процесів.

Метою дослідження є науково-методичне обґрунтування педагогічних підходів до навчання аспірантів вузькопрофільних хімічних дисциплін на основі результатів дисертаційного дослідження «Підвищення ефективності утилізації твердих відходів в технології циркуляційного піролізу».

Основна частина

Основні наукові результати як основа змісту підготовки аспірантів. У ході дослідження отримано результати, які становлять цінний педагогічний контент для аспірантської підготовки за технологіями захисту довкілля:

- Розроблено математичну модель теплообміну в реакторі циркуляційного піролізу для псевдогомогенного середовища (похибка розрахунків ≤ 2,6 %).

- Встановлено кількісні залежності виходу цільових продуктів (рідка фракція — до 52 %) від технологічних параметрів.
- Визначено оптимальні режими процесу (500–550 °C, 30–45 хв, коефіцієнт рециркуляції 0,4–0,6).
- Запропоновано нове конструктивне рішення реактора з оребреними поверхнями теплообміну.
- Удосконалено методи комплексної екологічної оцінки термічних технологій з урахуванням енергетичної цінності продуктів.

Методичні аспекти викладання в ЗВО

Для ефективного засвоєння матеріалу пропонується інтегрувати модуль «Технології циркуляційного піролізу твердих відходів» у такі дисципліни спеціальності 183:

- «Технології захисту навколишнього середовища»;
- «Термічні методи переробки відходів»;
- «Моделювання процесів захисту довкілля»;
- «Екологічна безпека».

Рекомендована така структура модуля:

1. Теоретичний блок – лекції з використанням презентацій, відеоматеріалів та анімацій процесу піролізу.
2. Розрахунково-моделювальний блок – практичні заняття з використанням розробленої математичної моделі (програмне забезпечення MathCAD, MATLAB або Python).
3. Лабораторний практикум – робота на лабораторній установці циркуляційного піролізу: визначення впливу температури та рециркуляції на вихід продуктів.
4. Проектний блок – розробка студентами проєктів промислових установок з урахуванням екологічних, економічних та енергетичних аспектів.
5. Рефлексія та контроль – кейс-метод, презентації проєктів, взаємне оцінювання.

Особлива увага приділяється розвитку компетентностей:

- здатність проводити технологічні розрахунки та моделювання;
- вміння оцінювати екологічну ефективність технологій;
- навички роботи з сучасним обладнання та програмним забезпеченням.

Практичне значення для освітнього процесу: розроблені рекомендації щодо оптимальних технологічних параметрів, конструктивних рішень та математичних моделей можуть бути безпосередньо використані:

- при проєктуванні навчальних лабораторних стендів;
- для створення електронних освітніх ресурсів (відеоуроки, інтерактивні симулятори);
- у курсовому та дипломному проєктуванні;
- під час організації виробничої практики на підприємствах, що впроваджують термохімічні технології.

Результати дослідження вже впроваджено в освітній процес та практичну діяльність.

Висновки

Впровадження результатів наукового дослідження у навчальний процес закладів вищої освіти дозволить:

- Підвищити якість підготовки фахівців спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища».
- Забезпечити органічний зв’язок теоретичних знань із сучасними практичними технологіями.
- Сприяти вирішенню національних екологічних проблем шляхом підготовки спеціалістів, готових впроваджувати інноваційні методи переробки відходів.
- Формувати у студентів компетентності, необхідні для переходу України до циркулярної економіки та досягнення цілей сталого розвитку.

Подальші перспективи пов’язані з розширенням лабораторної бази ЗВО, розробкою спільних освітніх програм з європейськими партнерами та впровадженням дуальної форми навчання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Маркіна Л.М.,Власенко О.В., Ковтунов О.В. Визначення характеристик відходів для використання їх як сировини для отримання енергії. *Екологічні науки : науково-практичний журнал / Головний редактор Бондар О.І.* К. : Видавничий дім «Гельветика», 2023. № 5(50). 214 с. С. 179-187. DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2023.eco.5-50.26

2. «Оцінка факторів впливу видобутку вугілля на довкілля шляхом кореляційно-регресійного аналізу».Д'яченко Н., Власенко О. Ковальчук, А./НАН України, м. Київ: Гірнича геологія та геоекологія. 1(4) (Лют 2023), 47–66.

3. Машков О.А.,Маркіна Л.М.,Присяжний В.І., Власенко О.В., Ковтунов О.В., Оводенко Т.С., Печений В.Л., Куракова Н.О.Інноваційний підхід до систематизації форм представлення наукових результатів фундаментальних та прикладних досліджень у галузі захисту навколишнього середовища. *Екологічні науки: науково-практичний журнал / Головний редактор Бондар О.І.* К.: Видавничий дім «Гельветика», 2024. № 2(53). С. 29-34. DOIhttps://doi.org/10.32846/2306-9716/2024.eco.2-53.4

4. Markina, L., Kovach, V., Vlasenko, O. (2024). Analysis of the world market of waste management.*Technology Audit and Production Reserves,* 3 (3 (77)), 36–43.doi: https://doi.org/10.15587/2706-5448.2024.307321

5.Маркіна Л.М.,Власенко О.В., Ковтунов О.В. Управління процесами впливу на клімат технологій перетворення відходів на енергію на прикладі термічної деструкції. *Екологічні науки: науково-практичний журнал / Головний редактор Бондар О.І.*К.: Видавничий дім «Гельветика», 2024. № 3(54). С. 105-112. DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2024.eco.3-54.16

6. Маркіна Л.М., Власенко О.В., Тодчук Д.В., Ковтунов О.В., Онопчук І.М. Управління процесами впливу на клімат технологій перетворення відходів на енергію на прикладі термічної деструкції. *Екологічні науки : науково-практичний журнал / Головний редактор Бондар О.І.* К. : Видавничий дім «Гельветика», 2024. № 3(54). 250с. С.105-112. DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2024.eco.3-54.16

7. Аналіз технологій очищення стічних вод підприємства гірничо-металургійного комплексу; Олег Власенко, А. Зудіков, О. Копаниця. *2024 Ecological Sciences, № 5* DOI: 10.32846/2306-9716/2024.eco.5-56.3

8. Маркіна Л. М., Ковач В. О., Власенко О. В., Зудіков А. О., Копаниця О. Б. Аналіз ризиків від забруднення промисловими стоками на водні ресурси України: показники та превентивні заходи // Екологічні науки. – 2024. – № 6(57). – С. 75–82. DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2024.eco.6-57.11

9. Маркіна Л. М., Власенко О. В., Копаниця О. Б., Зудіков А. О. Критерії ефективності та екологічної безпеки технологій очищення промислових стічних вод в Україні // *Екологічна безпека та технології захисту довкілля*. 2024. № 6. С. 10-20. DOI: https://doi.org/10.31073/ecobezpeka202406-02.

10. Маркіна Л. М., Іващенко Т. Г., Власенко О. В. Моделювання процесів теплообміну в охолоджувальній системі реактора циркуляційного піролізу // *Екологічна безпека та технології захисту довкілля*. 2025. № 7. С. 92-104. DOI: https://doi.org/10.31073/ecobezpeka202507-12.

13. Маркіна Л. М., Іващенко Т. Г., Власенко О. В., Ковтунов О. В.

Моделювання реактора експериментального стенду процесу циркуляційного піролізу // Екологічні науки. – 2025. – № 58.DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2025.eco.1-58.41

14. Вергельська Н.В., Власенко О.В., Покшевницький А.С. Модель каскадних геохімічних ефектів промислового видобутку торфу на суміжні природоохоронні об'єкти // Екологічні науки. 2026. № 2(65). С. 78–84. DOI: https://doi.org/10.32846/2306-9716/2026.eco.2-65.32

Власенко Олег Васильович – аспірант групи 183-24а, факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: olegvvvv@gmail.com

Кобилянська Ірина Миколаївна – к. пед. наук, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

УДК 624.15

М. В. Перебийніс
Н. В. Блащук

СТУПІНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ БУРОВИХ ПАЛЬ В СКЛАДІ СТРІЧКОВОГО ОДНОРЯДНОГО ПАЛЬОВОГО ФУНДАМНЕНТУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проведено дослідження ступеню реалізації бурових паль у складі однорядного стрічкового пальового фундаменту під дією вертикального навантаження. Виконано фізичне моделювання на маломасштабних моделях у лабораторному лотку. Досліджено влив сумісної роботи бурових паль на ступінь реалізації їх несучої здатності залежно від довжини та кроку.

Ключові слова: стрічковий пальовий фундамент, однорядний стрічковий фундамент, низький ростверк, бурова паля, перерозподіл навантажень, статичне навантаження, несуча здатність.

Abstract

A study of the degree of realization of bored piles within a single-row strip pile foundation under the action of vertical load has been conducted. Physical modeling on small-scale models in a laboratory tray has been performed. The influence of the joint work of bored piles on the degree of realization of their bearing capacity depending on length and spacing has been investigated.

Keywords: strip pile foundation, single-row strip foundation, low pile cap, bored pile, load re-distribution, static load, bearing capacity.

Вступ

Використання бурових паль в складі стрічкових пальових фундаментів поширено в Україні та за її межами. Бурові палі мають переваги: відсутність динамічних впливів на ґрунт під час влаштування, можливість використання в складних геотехнічних умовах, варіативність геометричних та конструктивних параметрів. При тому бурові паль програють за техніко-економічними показниками забивним палям при навантаженні середнього діапазону, їх використання обгрунтовано переважно при значних навантаженнях, або при спиранні на міцні шари ґрунту, або при неможливості улаштувати забивні палі через складні інженерно-геологічні умови чи наявність існуючої забудови поблизу.

Основний метод розрахунку пальових фундаментів за чинними нормами України [1], полягає в простому складанні несучих здатностей одиночних паль, що не враховує взаємодії елементів пальового фундаменту та наявність складних геотехнічних умов. Положеннями тих же нормативних документів [1] рекомендовано враховувати сумісну роботу системи «ростверк - палі - ґрунтова основа» але не наведено методів, які враховують вплив сумісної роботи на несучу здатність пальового фундаменту. Тому при проектуванні, як правило, сумісна робота елементів системи «ростверк - палі - ґрунтова основа» не враховується. Вченими та інженерами ведуться дослідження перерозподілу навантажень в пальовому фундаменті [2-6], що вказують на відмінність роботи в паль та ростверку у порівнянні з сумою несучих здатностей одиночних паль та опору під ростверком, але розробка ефективного методу врахування процесу перерозподілу навантаження в пальовому фундаменті залишається актуальною. Врахування ефектів реальної роботи та дійсного резерву несучої здатності стрічкового пальового фундаменту дозволить скоротити матеріальні та трудові витрати на влаштування пальових фундаментів.

Метою даної роботи є дослідження реалізації несучої здатності бурових паль в складі стрічкового однорядного пальового фундаменту під дією вертикального навантаження

Результати дослідження

Для оцінки впливу сумісної роботи бурових паль в складі однорядного стрічкового пальового фундаменту під дією вертикального навантаження в залежності від кроку та довжини паль проведено фізичне моделювання на маломасштабних моделях у лабораторних умовах. Фізичне моделювання на маломасштабних моделях дозволяє отримати якісну оцінку поведінки фундаменту під навантаженням та взаємодію елементів конструкції в подібних до реальних умовах.

При плануванні фізичного моделювання за мету було поставлено отримати якісну оцінку впливу сумісної роботи бурових паль об'єднаних низьким ростверком на ступінь реалізації паль порівняно з одиночними палями тих же геометричних параметрів.

Для проведення модельного дослідження виготовлені маломасштабні моделі паль з деревини довжиною 20, 30 і 40 см., діаметром 2,5 см. Модель низького ростверку виконана з металу висотою 2 см., шириною 5 см. та довжиною 66 см. Розміщення паль в ростверкі з кроком 3d (11 паль) та 6d (6 паль). В ростверкі підготовлені отвори для влаштування тензометричних датчиків, які показують, яке навантаження приходиться на кожну палю.

Навантаження на модель стрічкового фундаменту прикладалося від двох домкратів розташованих на рівній відстані від центу конструкції на жорсткій балці, яка слугує для рівномірного розподілу навантаження. Величина прикладеного навантаження змінювалась з кроком 1.5 кН та контролювалася за допомогою динамометрів.

Моделювання проведено в лотку розмірами 1800х1200х1000 мм з піщаною основою. В якості ґрунту використовувався пісок середньої крупності. Основа створюється шляхом пошарового засипання у лоток з контролюванням щільності та вологості піску.

В результаті проведених модельних досліджень було отримано величину осідання моделі однорядного стрічкового пальового фундаменту під дією статичного навантаження та величину навантаження, яке приходиться на палі в складі однорядного стрічкового фундаменту. Також отримана величина осідання одиночних бурових паль тих же геометричних параметрів що і для паль в складі фундаменту. Результати випробування моделі однорядного стрічкового пальового фундаменту сформовано в графіки залежностей «осідання – навантаження» бурових паль в складі фундаменту при кроці 3d та 6d різної довжини паль (рис. 1. а.) та одиночних бурових паль різної довжини (рис. 1. б.).



Рис. 1. Графік залежності осідання-навантаження бурових паль: а) палі в складі фундаменту з кроком 3d та 6d; б) одиночні палі

Результати дослідження дозволяють оцінити ступінь реалізації несучої здатності бурових паль в складі однорядного стрічкового фундаменту порівняно з несучою здатністю одиночних бурових паль. Величина ступеню реалізації несучої здатності бурових паль в складі однорядного стрічкового фундаменту за результатами фізичного моделювання виражена у відношенні палі в складі фундаментну та одиночної показана в табл.1 та на графіку рис.2.

Таблиця 2. Порівняння ступеню реалізації несучої здатності бурових паль у складі однорядного стрічкового фундаменту з одиночними палями

крок паль	довжина паль, см								
	20			30			40		
	у складі фундаменту, кН	одиночна, кН	ступінь реалізації	у складі фундаменту	одиночна, кН	ступінь реалізації	у складі фундаменту	одиночна, кН	ступінь реалізації
3d	0,35	0,46	0,76	0,72	0,6	1,2	1,55	0,76	1,51
6d	0,25	0,46	0,54	0,54	0,6	0,9	0,93	0,76	1,22



Рис. 2 Графік залежності осідання - навантаження бурових паль в залежності від кроку та довжини

При розгляді реалізації несучої здатності бурової палі в складі однорядного стрічкового фундаменту помітна тенденція підвищення несучої здатності палі в складі фундаменту у порівнянні з несучою здатністю одиночно палі до 1.5 разів. З результатів дослідження помітно, що палі довжиною 20 см мають нижчу ступінь реалізації несучої здатності (0,54 - 0,76 разів), а зі збільшенням довжини ступінь реалізації несучої здатності росте (до 1,22 - 1,51 разів). Також помітна залежність ступеня реалізації несучої здатності паль від кроку, яка нижча для 3d у порівнянні з 6d в середньому на 30 % для всіх випробуваних довжин.

Висновки

Результати дослідження дозволяють оцінити ступінь реалізації несучої здатності бурової палі в складі однорядного стрічкового фундаменту та вказують на:

- підвищення несучої здатності бурової палі до 1,5 разів в складі фундаменту у порівнянні з одиночною пальою;
- залежність несучої здатності бурової палі від довжини палі від 0,5 до 1,5 разів;
- залежність несучої здатності бурової палі від кроку паль, яка підвищується зі збільшенням кроку (вище для 6d на 30% ніж для 3d)

Результати дослідження показують наявність резерву несучої здатності бурової палі в складі однорядного стрічкового пальового фундаменту, використання якого при проектуванні пальових фундаментів дозволить скоротити витрати на матеріальні та трудові ресурси на влаштування фундаменту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Основи та фундаменти споруд: ДБН В.2.1-10-2009 зі зміною №1 та №2. - [Чинний від 2012-07-01]. – К.:Мінрегіонбуд України, 2009. – 161 с. – (Національні стандарти України).
2. Маєвська І. В. Різниця в роботі пальового фундаменту і підсиленого палями стрічкового фундаменту мілкого закладання за результатами фізичного моделювання. Сучасні

технології, матеріали та конструкції в будівництві, н/т збірник ВНТУ, Вінниця. – 2016. – №1(20). – С.31-39.
3. Маєвська І.В., Романенко А.В. Аналіз достовірності визначення несучої здатності бурін'єкційних паль за діючими методиками СНиП Будівельні конструкції. Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2011. – Вип. 75, кн.2. – С. 164-169.
4. Н. В. Блащук і І. В. Маєвська, Перерозподіл зусиль між елементами однорядного стрічкового пальового фундамента. Сучасні технології, матеріали та конструкції в будівництві, н/т збірник ВНТУ, Вінниця. – 2019. –№1(26). – С.43-52.
5. Viggiani C., Mandolini A., Russo G. Piles and Pile Foundations. London : Spon Press (Taylor & Francis Group), 2011. 296 p.
6. Reul O., Randolph M. Combined Pile-Raft Foundations: Design and Practice. London : CRC Press, 2024. 270 p.
7.

Перебийніс Михайло Володимирович **–** аспірант, факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: perebyinis@vntu.edu.ua

Науковий керівник: ***Блащук Наталя Вікторівна*** **–** к.т.н., доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: blaschuk@vntu.edu.ua

Mykhailo Perebyinis **—** Faculty of Construction, Civil and Environmental Engineering, Vinnytsyanational technical university, Vinnytsya city, e-mail: perebyinis@vntu.edu.ua

Supervisor: ***Blaschuk Natalia*** **–** candidate. Sc., assistant professor of department of construction, architecture and municipal economy, Vinnytsia National Technical University. Vinnitsa, e-mail: blaschuk@vntu.edu.ua

УДК 691.535

О. В. Бондар
О. В. Христич
А. В. Бондар

ОЦІНКА ВПЛИВУ ВТОРИННИХ МІНЕРАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ НА ВЛАСТИВОСТІ СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто можливості використання відходів промисловості та будівництва як вторинної сировини для виробництва сухих будівельних сумішей. Проаналізовано вплив золи-винесення, доменного гранульованого шлаку, бетонного та цегляного бою на фізико-механічні властивості композиційних матеріалів. Наведено результати експериментальних досліджень густини, міцності на стиск та водопоглинання сухих будівельних сумішей із різним вмістом вторинних компонентів. Встановлено, що використання до 30 % вторинної сировини забезпечує підвищення міцності на стиск до 14,5 МПа, зниження густини до 1710 кг/м³ та зменшення водопоглинання до 6,8 %. Показано, що впровадження технологій ресайклінгу дозволяє знизити споживання природних ресурсів, скоротити собівартість виробництва на 10-15 % та зменшити вуглецевий слід продукції на 15-20 %. Обґрунтовано перспективність застосування вторинної сировини для створення екологічно орієнтованих сухих будівельних сумішей.

Ключові слова: сухі будівельні суміші, вторинна сировина, зола-винесення, доменний шлак, бетонний бій, цегляний бій, ресайклінг, ресурсозбереження.

Abstract

The paper investigates the efficiency of using industrial and construction waste as secondary raw materials in the production of dry building mixes. The influence of fly ash, granulated blast furnace slag, recycled concrete aggregate, and crushed brick waste on the physical and mechanical properties of composite materials was analyzed. Experimental studies were carried out to determine density, compressive strength, and water absorption of dry building mixes containing different amounts of secondary components. The results showed that the incorporation of up to 30% recycled materials improves the performance of the mixtures, increasing compressive strength up to 14,5 MPa while reducing density to 1710 kg/m³ and water absorption to 6,8%. The combined use of fly ash and recycled concrete aggregate demonstrated the highest efficiency, providing a strength increase of nearly 17% compared to the reference mixture. In addition, the use of recycled materials contributes to reducing natural resource consumption, lowering production costs by 10-15%, and decreasing the carbon footprint by 15-20%. The obtained results confirm the feasibility of integrating industrial and construction waste into the technology of dry building mixes and support the principles of sustainable development and circular economy in the construction industry.

Key words: dry building mixes, recycled materials, fly ash, blast furnace slag, recycled concrete aggregate, crushed brick waste, resource efficiency, recycling, sustainable construction, circular economy.

Вступ та теоретичні передумови досліджень

Будівельна галузь є одним із найбільших споживачів природних ресурсів та одночасно одним із найбільших джерел утворення відходів. Значні обсяги мінеральної сировини використовуються для виробництва цементу, заповнювачів та сухих будівельних сумішей. Водночас діяльність теплової енергетики, металургійної промисловості та будівельного комплексу супроводжується утворенням великих обсягів відходів, які часто складуються на полігонах та займають значні площі земельних ресурсів [1, 2].

В умовах переходу до принципів сталого розвитку та циркулярної економіки особливої актуальності набуває питання повторного використання техногенних і будівельних відходів. Зола-винесення теплових електростанцій, доменні шлаки, бетонний та цегляний бій характеризуються наявністю активних мінеральних компонентів та можуть використовуватись як замінники частини традиційної сировини у виробництві будівельних матеріалів [3, 4].

Особливої актуальності проблема набуває в сучасних умовах України, де внаслідок бойових дій значно зросли обсяги будівельних відходів від демонтажу пошкоджених та зруйнованих будівель і споруд. Використання продуктів ресайклінгу у виробництві сухих будівельних сумішей дозволяє не

лише вирішити проблему утилізації відходів, але й зменшити потребу у природних ресурсах, скоротити витрати на виробництво та покращити екологічні показники будівельної продукції [4-6].

Метою роботи є дослідження ефективності використання відходів промисловості та будівництва у виробництві сухих будівельних сумішей та визначення їх впливу на фізико-механічні властивості отриманих матеріалів.

Результати досліджень

Базою для всіх дослідних складів був цементно-піщаний композит, до складу якого входили портландцемент ПЦ І-500, кварцовий пісок фракції 0,14-2 мм та вода замішування. Вторинні компоненти вводилися як часткова заміна традиційних мінеральних заповнювачів і наповнювачів. Для забезпечення порівнянності результатів незмінними залишалися тип в'яжучого, гранулометричний склад основного заповнювача та умови тверднення зразків. В якості вторинної сировини використовували золу-винесення теплових електростанцій, доменний гранульований шлак, подрібнений бетонний та цегляний бій [7]. Склади сумішей та результати визначення їх фізико-механічних характеристик наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 – Результати експериментальних досліджень

Склад суміші	Вміст вторинної сировини, %	Густина, кг/м³	Міцність на стиск, МПа	Водопоглинання, %
Контрольний склад	0	1820	12,4	8,5
Зола-винесення	10	1780	13,1	7,9
Зола-винесення	20	1730	13,8	7,3
Доменний шлак	20	1760	14,2	7,1
Бетонний бій	15	1805	12,9	8,0
Цегляний бій	15	1775	12,6	8,2
Зола-винесення + бетонний бій	30	1710	14,5	6,8

Отримані результати свідчать про позитивний вплив вторинних компонентів на структуру та властивості сухих будівельних сумішей. Введення 20 % золи-винесення забезпечило підвищення міцності на стиск з 12,4 до 13,8 МПа та одночасне зниження густини матеріалу на 90 кг/м³. Це пояснюється пуцолановою активністю золи та її здатністю ущільнювати структуру цементного каменю.

Використання доменного гранульованого шлаку дозволило досягти міцності 14,2 МПа, що на 14,5 % перевищує показники контрольного складу. При цьому спостерігалося зменшення водопоглинання до 7,1 %, що свідчить про формування більш щільної мікроструктури матеріалу.

Найкращі результати отримані при комплексному використанні золи-винесення та бетонного бою в кількості 30 %. Міцність на стиск становила 14,5 МПа, густина знизилася до 1710 кг/м³, а водопоглинання склало лише 6,8 %. Таким чином, порівняно з контрольним складом міцність зросла майже на 17 %, а водопоглинання зменшилося на 20 %.

Для оцінки практичної доцільності використання вторинної сировини було виконано порівняльний аналіз екологічних та економічних показників традиційних сухих будівельних сумішей і сумішей, виготовлених із залученням продуктів ресайклінгу. Основними критеріями оцінювання були рівень споживання природних ресурсів, обсяги використання відходів, зміна собівартості продукції, скорочення вуглецевого сліду та зменшення кількості відходів, що підлягають захороненню. Результати проведеного аналізу наведено в таблиці 2.

Таблиця 2 – Екологічна та економічна ефективність використання вторинної сировини

Показник	Традиційні СБС	СБС з вторинною сировиною
Споживання природної сировини	100 %	70-80 %
Використання відходів, кг/т суміші	0	250-300
Зниження собівартості	–	10-15 %
Зниження вуглецевого сліду	–	15-20 %
Зменшення обсягів захоронення відходів	–	25-30 %

Отримані результати підтверджують доцільність широкого впровадження вторинної сировини у виробництво сухих будівельних сумішей. Використання продуктів ресайклінгу сприяє скороченню споживання природних ресурсів, підвищенню ефективності використання матеріалів та покращенню екологічних показників будівельної галузі.

Висновки

Проведені дослідження підтвердили ефективність використання відходів промисловості та будівництва у виробництві сухих будівельних сумішей. Встановлено, що введення до 30 % вторинної сировини дозволяє підвищити міцність на стиск до 14,5 МПа, знизити густину до 1710 кг/м³ та зменшити водопоглинання до 6,8 %. Найбільш ефективним виявилося комплексне використання золи-винесення та бетонного бою. Застосування вторинних ресурсів забезпечує зниження собівартості продукції на 10-15 %, скорочення споживання природної сировини на 20-30 % та зменшення вуглецевого сліду виробництва до 20 %, що підтверджує перспективність даного напряму для розвитку сучасних будівельних технологій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

[1] Л. Й. Дворкін, В. В. Житковський, В. В. Марчук, Ю. О. Степасюк, та М. М. Скрипник, Ефективні технології бетонів із застосуванням техногенної сировини: монографія. Рівне, Україна: НУВГП, 2017.

[2] К. К. Пушкарьова, «Ресурсозберігаючі мінеральні в'яжучі речовини і високоефективні композиційні матеріали на основі паливних зол і шлаків», *Збірник наукових праць УкрДАЗТ*, Вип. 138, с. 19-26, 2013.

[3] М. Саницький, О. Позняк, Б. Русин, І. Гев'юк, « Вплив мінеральних добавок на властивості цементуючих систем для високофункціональних бетонів», *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Теорія і практика будівництва*, № 737, с. 184-191, 2012.

[4] О. В. Бондар, О. В. Христич О. В., К. В. Гігінешвілі, «Ефективність використання відходів промисловості та будівництва для виробництва сухих будівельних сумішей», *Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві*, № 2, С. 45-51, 2024.

[5] В. П. Ковальський, М. С. Лемешев, В. П. Очеретний, та А. В. Бондар, «Обґрунтування доцільності використання золошламового в'яжучого для приготування сухих будівельних сумішей», Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди, Вип. 26, с. 186-193, 2013.

[6] ДСТУ Б В.2.7-126:2011. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови. [Чинний від 2011-06-01]. Вид. офіц. К.: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2011. 42 с.

[7] О. В. Бондар, О. В. Христич, «Заповнювачі для сухих будівельних сумішей з продуктів ресайклінгу будівельного лому», *Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві*, № 1, С. 45-50, 2025.

Бондар Олександр Васильович – аспірант кафедри будівництва, міського господарства та архітектури, Вінницький національний технічний університет, e-mail: bondar.sashko@gmail.com

Христич Олександр Володимирович – к.т.н., доцент, Факультет будівництва цивільної і екологічної інженерії Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця. e-mail: khristych@vntu.edu.ua

Бондар Альона Василівна – к.т.н., доцент, Факультет будівництва цивільної і екологічної інженерії Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця. e-mail: bondarav@vntu.edu.ua

Bondar Oleksandr – graduate student, Department of Construction, Urban Economy and Architecture, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bondar.sashko@gmail.com

Hristych Oleksandr – Ph.D., Associate Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. e-mail: khristych@vntu.edu.ua

Bondar Alena – Ph.D., Associate Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. e-mail: bondarav@vntu.edu.ua

УДК 711.168

Д.О.Ковбасюк[1]
О.В.Христич[1]

Експлуатовані покрівлі для влаштування реабілітаційно-рекреаційних об'єктів

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

У даній роботі розглянуто експлуатовані покрівлі як функціональний елемент архітектури реабілітаційних центрів, призначений для влаштування реабілітаційно-рекреаційних об'єктів. Розкрито сутність поняття експлуатованої покрівлі, охарактеризовано основні типи та можливі варіанти їх використання у структурі реабілітаційних центрів. Висвітлено доцільність застосування таких покрівель для формування додаткових просторів відпочинку та відновлення пацієнтів, а також зазначено технологію їх влаштування.

Ключові слова: експлуатовані покрівлі, реабілітаційно-рекреаційні об'єкти, реабілітаційний центр, озеленені покрівлі, технологія влаштування.

Abstract

This paper considers operated roofs as a functional element of the architecture of rehabilitation centers, intended for the arrangement of rehabilitation and recreational facilities. The essence of the concept of operated roofs is revealed, the main types and possible options for their use in the structure of rehabilitation centers are characterized. The feasibility of using such roofs to form additional spaces for recreation and recovery of patients is highlighted, and the technology of their arrangement is also indicated.

Keywords: operated roofs, rehabilitation and recreational facilities, rehabilitation center, green roofs, installation technology.

Вступ

Проєктування реабілітаційних центрів вимагає комплексного підходу до формування середовища, спрямованого на фізичне та психоемоційне відновлення людини [1]. У цьому процесі важливу роль відіграють архітектурні рішення, що сприяють підвищенню якості реабілітаційного простору та комфорту перебування пацієнтів. Сучасний підхід до проєктування реабілітаційних центрів передбачає створення не лише функціональних приміщень для лікування, а й повноцінних просторів, що сприяють фізичному та психоемоційному відновленню пацієнтів. Одним із ефективних шляхів розширення таких просторів є використання експлуатованих покрівель, які дозволяють раціонально задіяти площу будівлі та сформувати додаткові реабілітаційно-рекреаційні зони без збільшення забудови ділянки.

Результати дослідження

Експлуатовані покрівлі за функціональним призначенням умовно поділяються на кілька основних типів: покрівлі-тераси, зелені покрівлі, покрівлі-паркінги, а також комбіновані покрівлі з пішохідними та озелененими зонами. Кожен із цих типів має власні конструктивні та експлуатаційні особливості, що визначають можливість їх використання у складі реабілітаційних центрів.

Покрівлі-тераси призначені для відпочинку, прогулянок та занять на відкритому повітрі. Вони можуть використовуватися як простір для дозвілля пацієнтів, проведення занять лікувальною фізкультурою або організації зон спокійного перебування. На таких терасах доцільно розташовувати доріжки для прогулянок, лавки, альтанки, майданчики для лікувальної фізкультури та зони медитації.

Зелені покрівлі є одним із найбільш перспективних рішень для реабілітаційних центрів, оскільки вони поєднують рекреаційну функцію з позитивним впливом природного середовища на психоемоційний стан людини. При їх проєктуванні важливим є правильний підбір рослин з урахуванням кліматичних умов . Для забезпечення безпеки обов'язковим є влаштування надійної системи водовідведення. Зелені покрівлі дозволяють створювати терапевтичні сади, сенсорні сади, зони для прогулянок і відпочинку, а також декоративні елементи, такі як невеликі водойми чи фонтани. Обов'язковим елементом конструкції є захист гідроізоляційного шару від проростання коренів рослин та дренажні шари, що забезпечують довговічність покрівлі [2].

Комбіновані покрівлі з пішохідними та зеленими зонами дозволяють поєднувати тверді поверхні для безпечного пересування пацієнтів з озелененими ділянками. На таких покрівлях можуть розташовуватися прогулянкові маршрути, місця для відпочинку, майданчики для занять ЛФК, арт-об'єкти, зимові сади або засклені павільйони, що забезпечують використання даху у холодну пору року. Додатково на експлуатованих покрівлях можна розташовувати сонячні панелі у спеціально відведених зонах, що не заважають руху пацієнтів і забезпечують енергетичну автономність центру.

Одним із прикладів успішного використання експлуатованої покрівлі у структурі реабілітаційного центру є Healing Garden при Boston Children's Hospital [3]. Простір поєднує озеленені ділянки, прогулянкові маршрути, місця для відпочинку та елементи арт-дизайну, орієнтовані на дітей та супроводжуючих. Сад функціонує як частина терапевтичного середовища, надаючи пацієнтам можливість перебування на свіжому повітрі у безпечних умовах . (Рис.1).

Рис.1. Healing Garden при Boston Children's Hospital

З конструктивної точки зору експлуатовані покрівлі поділяються на традиційні та інверсійні. Традиційна покрівля передбачає розташування теплоізоляції під гідроізоляційним шаром, тоді як в інверсійній системі теплоізоляція розміщується над гідроізоляцією, що забезпечує її додатковий захист. Для реабілітаційних центрів більш доцільним є застосування інверсійних систем через підвищену довговічність та стабільність експлуатаційних характеристик. (Рис.2).



Рис.2. Інверсійна покрівля

На рисунку зі структурою інверсійної покрівлі, крім шару гідроізоляції, яким успішно служить ПВХ мембрана, видно шар геотекстилю. За такої конструкції шар гідроізоляції захищений від дії ультрафіолету, криги і снігу з різкими перепадами температур. А найголовніше на такій покрівлі можна облаштувати зону відпочинку, спортивний майданчик. Для влаштування експлуатованих покрівель застосовуються сучасні матеріали: гідроізоляційні мембрани, теплоізоляційні плити з високою міцністю на стиск, дренажні мати, бетонні або керамогранітні плити, терасні настили, субстрати для озеленення та елементи безпечного пересування. Вибір матеріалів визначається вимогами довговічності, безпеки, екологічності та відповідності санітарно-гігієнічним нормам.

Проєктування таких покрівель здійснюється з урахуванням чинних нормативних документів. Відповідно до ДБН В.2.2-10:2022 «Заклади охорони здоров'я. Будинки і споруди» та ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» передбачається створення комфортних рекреаційних просторів з безперешкодним доступом для всіх груп населення [4,5].

Висновок

Експлуатовані покрівлі є важливим функціональним елементом архітектури реабілітаційно-рекреаційних центрів, що дозволяє ефективно організовувати додаткові простори для відпочинку, прогулянок та оздоровчих активностей пацієнтів. Вони сприяють створенню комфортного та безпечного середовища, забезпечують контакт з природним оточенням і допомагають у фізичному та психоемоційному відновленні людей. Раціональне використання площі будівель, правильна технологія влаштування та застосування сучасних матеріалів гарантують довговічність, безпеку та надійну експлуатацію покрівель. Таким чином, експлуатовані покрівлі стають не лише конструктивним елементом, а й активним ресурсом для розвитку рекреаційних та реабілітаційних функцій закладу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ковбасюк Д. КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ. Міжнародна науково-практична інтернетконференція «Молодь в науці:дослідження, проблеми, перспективи (МН-2025)», м. Вінниця: ВНТУ, 2025. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2025/paper/viewFile/22412/18569

2. VII МІЖНАРОДНА студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" 25-26 квітня 2024 р. (збірник тез конференції). Гавдера С., Андріїв Х. ЗЕЛЕНА ПОКРІВЛЯ. Тернопіль, 2024.- с.240-241.

3. Boston Children's Hospital Healing Garden : https://bostonchildrens.childrensmiraclenetworkhospitals.org/?gad_source=1&gad_campaignid=19594070127&gbraid=0AAAADqL0cMmELgB0tcwmmI_FnZWPCIIp&gclid=Cj0KCQiAuvTJBhCwARIsAL6DemiMr0LfwuYixlfRwCkzgknwMA7j-BYRvKYMf1X134NQeS5P84NLaBYaAp8KEALw_wcB .

4. ДБН В.2.2-40:2018 « Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення ». — Київ : Міністерство розвитку громад та територій України, 2025. —102.

5. ДБН В.2.2-10:2022 « Заклади охорони здоров'я ».- Київ : Міністерство розвитку громад та територій України, 2022.

Ковбасюк Дарія Олександрівна- студентка групи БМ-22б, факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, email: kovbasukdasa3@gmail.com.

Науковий керівник Христич Олександр Володимирович – кандидат технічних наук, доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: dockhristich@i.ua.

Kovbasiuk Dariia - student of group BM-22b, faculty of construction, civil and environmental engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: kovbasukdasa3@gmail.com .

Supervisor: Khrystych Oleksandr – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Construction, Urban Management and Architecture, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dockhristich@i.ua

УДК 502.131.1:338.45:620.9

О. П. Остапенко
В. В. Поліщук
Б. В. Сталінський

ДОСВІД ЄС У ПІДТРИМЦІ ЕНЕРГОЄМНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ШЛЯХУ ДО КЛІМАТИЧНОЇ НЕЙТРАЛЬНОСТІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У дослідженні систематизовано та критично оцінено досвід Європейського Союзу у сфері декарбонізації та надання підтримки енергоємним підприємствам на шляху до досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Досліджено еволюцію та сучасний стан системи торгівлі викидами ЄС (EU ETS), зокрема особливості розподілу безоплатних квот та функціонування ринкового стабілізаційного резерву. Детально проаналізовано механізм прикордонного вуглецевого коригування (CBAM) як новий інструмент запобігання «витоку вуглецю» та вирівнювання умов міжнародної конкуренції, а також висвітлено практичні труднощі його імплементації. Розглянуто ключові фінансові інструменти ЄС, включаючи Фонд інновацій, Фонд модернізації, Програму «Горизонт Європа» та Фонд справедливого переходу. Окрему увагу приділено технологічним шляхам модернізації найбільш проблемних секторів (металургії, цементної та хімічної промисловості), зокрема впровадженню технологій прямого відновлення заліза на водні (H_2-DRI), уловлюванню та зберіганню вуглецю (CCS/CCU). Визначено структурні обмеження кліматичної політики ЄС, серед яких роздробленість фінансових інструментів та географічна нерівномірність стартових умов держав-членів. На основі європейського досвіду сформульовано практичні рекомендації для державної політики України щодо розбудови національної системи торгівлі викидами, залучення коштів фінансових інструментів (зокрема Ukraine Facility) та підготовки промисловості до вимог CBAM в умовах повоєнної відбудови на низьковуглецевій основі.

Ключові слова: кліматична нейтральність, енергоємні підприємства, декарбонізація, система торгівлі викидами (EU ETS), CBAM, фонд інновацій, зелений водень, уловлювання вуглецю (CCS), повоєнне відновлення України.

Abstract

The investigation systematizes and critically evaluates the experience of the European Union in decarbonizing and supporting energy-intensive industries on their path toward achieving climate neutrality by 2050. The evolution and current state of the EU Emissions Trading System (EU ETS) are investigated, specifically focusing on the features of free allocation and the functioning of the Market Stability Reserve. The Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) is analyzed in detail as a novel tool to prevent "carbon leakage" and create a level playing field in international trade, while also highlighting the practical complexities of its implementation. Key EU financial instruments are reviewed, including the Innovation Fund, the Modernization Fund, the Horizon Europe program, and the Just Transition Fund. Particular attention is paid to the technological pathways for modernizing the hardest-to-abate sectors (steel, cement, and chemical industries), notably through the deployment of hydrogen-based direct reduced iron (H_2-DRI) and carbon capture, utilization, and storage (CCS/CCU) technologies. The structural limitations of the EU's climate policy, such as the fragmentation of financial tools and geographical disparities in the starting conditions of member states, are identified. Based on the EU's experience, practical recommendations are formulated for Ukraine's public policy regarding the development of a national emissions trading system, leveraging financial mechanisms (including the Ukraine Facility), and preparing domestic industries for CBAM requirements during post-war reconstruction on a low-carbon basis.

Keywords: climate neutrality, energy-intensive industries, decarbonization, Emissions Trading System (EU ETS), CBAM, Innovation Fund, green hydrogen, carbon capture (CCS), post-war reconstruction of Ukraine.

Вступ

Кліматична криза є одним із найбільш серйозних викликів для глобальної економіки на початку XXI століття. Промисловий сектор (зокрема металургія, хімія, цементна, скляна та целюлозно-паперова галузі) є відповідальним за близько 20–25% загальних викидів парникових газів у межах

Європейського Союзу. Водночас ці галузі є системоутворюючими для промислового базису більшості держав-членів і забезпечують мільйони робочих місць.

Зеленого переходу неможливо уникнути: у 2019–2021 роках ЄС послідовно закріпив нормативно-правову базу, яка зобов'язує досягти кліматичної нейтральності до 2050 року, а до 2030-го – скоротити викиди не менш ніж на 55% порівняно з рівнем 1990 року. Саме це ставить перед урядами і бізнесом принципове питання: як забезпечити декарбонізацію промисловості, не знищивши її конкурентоспроможність?

Це дослідження ставить за мету систематизувати та критично оцінити досвід ЄС у підтримці енергоємних підприємств на шляху до кліматичної нейтральності, виокремити ключові інструменти, виявити їх ефективність і суперечності, а також окреслити практичні уроки для України, яка наближається до членства в ЄС.

Запропоновані нами результати досліджень представлені науковим проектом у Воркшопі EU4DEFA Fall Workshop 4.0 проекту «ЄС для розвитку цифрової, екологічної та фінансової обізнаності громадян / EU for people`s digital, eco and financial awareness (EU4DEFA)», що реалізується кафедрою страхування, банківської справи та управління ризиками Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна) в рамках програми Європейського Союзу Erasmus+, модуль Jean Monnet «ЄС для цифрової, екологічної та фінансової обізнаності людей» (Модуль Jean Monnet 101174694 – EU4DEFA – ERASMUS-JMO-2024-HEI-TCH-RSCH). Головною метою цього проєкту є сприяння заповненню критичних прогалин у розумінні та впровадженні політики ЄС в Україні, зосереджуючись на основах цифровізації, Зеленої угоди та фінансової обізнаності. Зосереджуючись на аспектах цифровізації, Зеленої угоди та фінансової обізнаності в політиці ЄС та її впровадженні в Україні, EU4DEFA сприяє сталому розвитку в багатьох вимірах. В нашому дослідженні використано наукові результати з наших попередніх досліджень з [1 – 3].

Об'єктом дослідження є система державної та наднаціональної підтримки енергоємних підприємств ЄС. Предметом – інституційні, фінансові та регуляторні механізми, що забезпечують баланс між декарбонізацією та збереженням промислового потенціалу.

Результати дослідження

Під кліматичною нейтральністю розуміється стан, при якому антропогенні викиди парникових газів компенсуються їх поглинанням, внаслідок чого нетто-емісія дорівнює нулю. Це поняття закріплено в Паризькій угоді (стаття 4) і конкретизовано в Законі ЄС про клімат (Regulation (EU) 2021/1119), прийнятому у червні 2021 року. Відповідно до Закону про клімат ЄС, нейтральність до 2050 року є юридично зобов'язальною ціллю для всіх інституцій та держав-членів. Проміжна ціль – 55% скорочення до 2030 – отримала назву «Fit for 55» і послугувала основою для цілого пакету директив і регламентів, прийнятих у 2021–2023 роках.

Енергоємні галузі (англ. energy-intensive industries, EII) – це виробництва, для яких витрати на електроенергію та паливо становлять значну частку загальних витрат. Директива ЄС про оподаткування енергоресурсів (Energy Taxation Directive, ETD), а також Директива про систему торгівлі викидами (ETS Directive) традиційно відносять до цієї категорії виробництво заліза та сталі, алюмінію, хімічної продукції (зокрема амоніаку), цементу, скла, кераміки, паперу та деяких видів пластику.

Специфіка цих галузей полягає в тому, що зниження питомих викидів пов'язано з фундаментальними змінами у виробничих процесах – переходом на водень, уловлюванням і зберіганням вуглецю (CCS), електрифікацією печей тощо – а не лише з підвищенням енергоефективності. Ці зміни потребують масштабних капіталовкладень, довгострокових горизонтів планування та стабільного регуляторного середовища.

Система торгівлі викидами ЄС (EU Emissions Trading System, EU ETS) запроваджена Директивою 2003/87/ЄС і є флагманським кліматичним інструментом Союзу. Принцип дії – встановлення «стелі» на загальний обсяг викидів з поступовим його зниженням; підприємства отримують або купують квоти на викиди і можуть торгувати ними. Цінові сигнали ринку мають стимулювати найдешевші шляхи скорочення.

З моменту запуску система пройшла чотири торгові фази. Перша (2005–2007) і друга (2008–2012) фази характеризувалися надлишком квот, що утримувало ціну на вуглець на неприйнятно низькому рівні – нерідко нижче 5 євро/т CO_2 – і не створювало суттєвих стимулів для інвестицій у низьковуглецеві технології.

Третя фаза (2013–2020) ввела єдину загальноєвропейську «стелю» замість національних, більшу частку аукціонного продажу квот, а також ринковий стабілізаційний резерв (Market Stability Reserve, MSR), запроваджений у 2019 році для поглинання надлишків. Ці заходи дозволили ціні на вуглець

суттєво зрости – до 25–35 євро/т до 2020 року.

Четверта фаза EU ETS (2021–2030) встановила значно прискорене зниження стелі – 4,2% на рік проти 1,74% у попередній фазі – і була доповнена пакетом «Fit for 55». Реформа 2023 року (Директива (ЄС) 2023/959) розширила охоплення системи на морський транспорт і ввела окрему ETS 2 для автотранспорту та опалення будівель.

Станом на 2024–2025 роки ціна вуглецевих квот (EU Allowances, EUA) коливається в діапазоні 55–75 євро за тонну CO_2-еквіваленту, що вже є рівнем, за якого інвестиції у водневу металургію чи улавлювання вуглецю стають економічно привабливими для провідних гравців.

Ключовим механізмом захисту конкурентоспроможності енергоємних галузей у межах EU ETS є безоплатне виділення квот (free allocation) на основі орієнтирів (benchmarks) найефективніших виробництв. Мета – захистити галузі, що піддаються ризику «витоку вуглецю» (carbon leakage), тобто переміщення виробництва до регіонів з менш суворими кліматичними вимогами.

Перелік галузей, визнаних підданими ризику витоку вуглецю (carbon leakage list), переглядається кожні п'ять років. До нього традиційно входять понад 50 секторів – від виробництва цементу та сталі до виготовлення добрив. Підприємства у цих секторах отримують безоплатні квоти в обсязі 100% від орієнтира найефективнішого виробника.

Разом з тим критики вказують, що надмірна безоплатна аллокація знижує стимули для інновацій та фактично субсидує найбільших емітентів. Дослідження показали, що у цементній та сталеливарній промисловості безоплатні квоти значно перевищували фактичні потреби підприємств, формуючи «вітровий прибуток» (windfall profits) без відповідного стимулу до скорочення викидів.

Механізм вуглецевого коригування на кордоні (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) – Регламент (ЄС) 2023/956 – став принципово новим підходом до проблеми витоку вуглецю. Замість захисту через безоплатні квоти CBAM встановлює «вуглецеве мито» на імпорт товарів, виробництво яких супроводжується значними викидами.

Логіка механізму полягає в тому, що імпортери з третіх країн зобов'язані купувати «сертифікати CBAM», ціна яких відповідає ціні EU ETS. Тим самим досягається «рівне вуглецеве поле» (level playing field): вітчизняні виробники, які платять за свої викиди, і закордонні, які не платять, потрапляють у зіставні конкурентні умови.

CBAM запроваджується поетапно. У 2023–2025 роках діє перехідний період, упродовж якого імпортери зобов'язані лише звітувати про вуглецевий вміст (без фінансових зобов'язань). Повноцінне нарахування фінансових зобов'язань розпочинається з 1 жовтня 2026 року, а безоплатні квоти для відповідних галузей EU ETS скасовуватимуться паралельно з 2026 до 2034 року.

Первинний перелік охоплених секторів: цемент, електроенергія, добрива (амоніак, нітратні), залізо та сталь, алюміній, хімічна продукція (водень). У наступних фазах очікується розширення на інші сектори ETS.

CBAM породжує низку юридичних і практичних складностей. По-перше, визначення «вмісту вуглецю» (embedded carbon) у складних виробах є технічно складним завданням, особливо для непрямих викидів (Scope 2–3). По-друге, торгові партнери ЄС – Індія, Туреччина, Єгипет – висловили занепокоєння щодо сумісності CBAM із нормами СОТ, зокрема принципом найбільшого сприяння і принципом недискримінації. По-третє, існує ризик того, що CBAM де-факто діятиме як протекціоністський інструмент, що посилюватиме торгову напруженість.

Для України CBAM є особливо важливим: значна частка українського металургійного та хімічного експорту спрямована до ЄС, і ціна вуглецевих зобов'язань може суттєво вплинути на конкурентоспроможність українських виробників після вступу до Союзу або навіть до нього – в межах угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі.

Фонд інновацій EU ETS – наймасштабніший фінансовий інструмент ЄС для підтримки проривних низьковуглецевих технологій у промисловості та енергетиці. Він фінансується з аукціонного продажу 450 мільйонів квот ETS впродовж 2020–2030 років, що при ціні 60 євро/т CO_2 генерує близько 27 млрд євро.

Грантовий компонент покриває до 60% капітальних витрат, а в ряді випадків (проекти «зеленого водню», CCS) – до 80%. Конкуренція за кошти висока: перший конкурс 2021 року охопив 311 заявок на суму вдвічі більшу за доступне фінансування. Першими лауреатами стали проекти з прямого відновлення заліза на водні (HYBRIT у Швеції), виробництва «зеленого» амоніаку (Yara у Норвегії), а також кілька CCS-проектів у Нідерландах.

Фонд модернізації – специфічний інструмент солідарності, спрямований на 10 держав-членів з нижчими доходами: Болгарію, Чехію, Естонію, Хорватію, Угорщину, Латвію, Литву, Польщу, Румунію та Словаччину. Він фінансується з аукціонного продажу 2% від загального обсягу квот ETS (близько 690 млн квот у четвертій фазі) та орієнтований на модернізацію енергетичної системи і підвищення

енергоефективності промисловості.

Станом на 2024 рік загальний обсяг коштів перевищив 13 млрд євро. Провідним отримувачем є Польща, яка скерувала значну частину коштів на теплоізоляцію будівель і розвиток відновлюваної енергетики, хоча міжнародні спостерігачі критикували початкові польські плани щодо фінансування газової інфраструктури з коштів фонду.

Програма «Горизонт Європа» (2021–2027) виділяє близько 35 млрд євро на науково-дослідну та інноваційну діяльність, значна частина яких пов'язана з кліматичними та промисловими трансформаціями. Кластери «Клімат, енергія та мобільність», «Харчові технології, біоекономіка, природні ресурси» безпосередньо фінансують промислові інновації.

Окремо слід виокремити «Важливі проекти загальноєвропейського інтересу» (Important Projects of Common European Interest, IPCEI). IPCEI Hydrogen (2022) та IPCEI on Batteries (2019, 2021) дозволили урядам надавати допомогу консорціумам підприємств в обхід звичайних норм про державну допомогу, що особливо важливо для перших масштабних «зелених» виробництв.

Фонд справедливого переходу (Just Transition Fund, JTF) – 19,2 млрд євро у рамках механізму справедливого переходу – орієнтований на регіони, що найбільш залежать від вуглецеємних виробництв: вугільні шахти, коксохімія, торф'яна промисловість. Підтримка охоплює перекваліфікацію робочої сили, диверсифікацію місцевої економіки, екологічну рекультивацію.

Досвід силезького регіону Польщі, рурського регіону Німеччини та Сілезії Чехії показує, що соціальні аспекти переходу є не менш складними, ніж технологічні. Без активної підтримки уражених громад зелений перехід може породжувати суттєвий соціальний протест і політичний спротив – «жовті жилети» у Франції є наочним прикладом.

Виробництво сталі є одним з найважчих для декарбонізації секторів: доменна піч з конвертором (BF-BOF) відповідає за 70% обсягу виробництва сталі в ЄС і потребує температур понад 1500°C, що нині практично неможливо досягти без спалення коксу або вугілля. Питомі викиди складають 1,8–2,1 т CO_2 на тонну сталі.

Шлях до нейтральності включає два магістральні напрями: пряме відновлення заліза на «зеленому» водні (H_2-DRI) з подальшою виплавкою в електродуговій печі; застосування технологій CCS/CCU для існуючих доменних виробництв. Перший напрям визнається більш перспективним у довгостроковій перспективі, хоча і вимагає масштабного відновлюваного водню за ціною нижче 2 євро/кг.

ArcelorMittal, SSAB та Thyssenkrupp оголосили про інвестиційні програми вартістю від 1 до 5 млрд євро кожна для переходу на водневу металургію до 2030–2035 років. Шведський проект HYBRIT виробив перші партії «зеленої» сталі у 2021 році і став символом технологічної здійсненності нового підходу, однак собівартість такої сталі наразі на 20–30% вища за традиційну.

Цемент є особливо складним випадком: близько 60% викидів CO_2 є процесовими і пов'язані з декарбонатизацією вапняку, а отже не можуть бути усунені шляхом переходу на відновлювану енергію. Єдиним технічно доступним рішенням є улавлювання і зберігання або використання вуглецю (CCS/CCU).

Провідним пілотним проектом у галузі є LEILAC (Low Emissions Intensity Lime And Cement), що тестується на заводах HeidelbergCement у Бельгії та Великій Британії і показав скорочення процесових викидів на 95%. Тим не менш, масштабування CCS-технологій гальмується браком інфраструктури транспортування і підземного зберігання CO_2.

Для виробництва амоніаку і метанолу, що є основою азотних добрив і цілого ряду хімікатів, перехід на «зелений» водень (електролізний, з відновлювальної енергії) є головним інструментом декарбонізації. Ціна такого водню повинна впасти з 4–7 євро/кг сьогодні до 1,5–2 євро/кг до 2030 року, що є умовою комерційної виправданості.

Стратегія ЄС з водню (2020) та Акт про промислову безвуглецеву продукцію (NZIA) стимулюють нарощування потужностей електролізерів: мета – 10 ГВт внутрішнього виробництва і ще 10 ГВт відповідних потужностей за межами ЄС до 2030 року. Реалізація цього плану натрапляє на труднощі: станом на кінець 2024 року введені в дію потужності склали менше 1 ГВт.

Класичне право ЄС про державну допомогу обмежує можливості держав субсидувати підприємства, щоб уникнути спотворення конкуренції. Однак зелений перехід вимагає масштабних інвестицій, які ринок сам по собі не забезпечує: «перший перехідний виробник» зазнає вищих витрат, не отримуючи премії від покупців, які ще не вимагають низьковуглецевої продукції.

У відповідь Єврокомісія прийняла Тимчасову кризову та перехідну рамкову програму (Temporary Crisis and Transition Framework, TCTF) у 2022–2023 роках, яка значно розширила умови допустимості державної допомоги для енергоємних галузей, що декарбонізуються, включаючи підтримку інвестицій у відновлювані джерела, водень і безвуглецеві промислові процеси.

У лютому 2023 року Єврокомісія оприлюднила «Промисловий план Зеленої угоди» (Green Deal Industrial Plan), який є відповіддю на американський Закон про зниження інфляції (IRA), що передбачає масштабні субсидії для зеленого виробництва у США. План включає чотири компоненти: спрощення регуляторного середовища; прискорений доступ до фінансування; розвиток умінь і навичок; відкрита торгівля для розширення ланцюгів постачання.

Ключовим елементом плану стало прийняття Акту про промислову безвуглецеву продукцію (Net-Zero Industry Act, NZIA) та Акту про критичну сировину (Critical Raw Materials Act, CRMA) у 2024 році, що встановили цільові показники для виробництва стратегічних чистих технологій на теренах ЄС.

До безсумнівних досягнень кліматичної промислової політики ЄС слід віднести наступне. По-перше, EU ETS продемонстрував спроможність ціни на вуглець виступати структурним стимулом для інвестицій: після зростання ціни EUA вище 50 євро/т різко зросла кількість корпоративних оголошень про нейтральні зобов'язання (net-zero commitments). По-друге, Фонд інновацій профінансував перші в світі промислові масштабні проекти «зеленої» сталі та водневих процесів. По-третє, CBAM сформував міжнародний прецедент вуглецевого ціноутворення в торгівлі – кілька держав (Канада, Велика Британія) розглядають аналогічні механізми.

Водночас дослідники і практики вказують на серйозні структурні обмеження. По-перше, роздробленість фінансових інструментів – EU ETS, Фонд інновацій, Фонд модернізації, JTF, IPCEI, InvestEU, «Горизонт Європа» – ускладнює координацію та підвищує транзакційні витрати для підприємств, особливо середнього розміру. Дослідження Agora Industrie (2023) фіксує, що кількість заявників середнього бізнесу в конкурсах Фонду інновацій непропорційно мала порівняно з великими корпораціями.

По-друге, технологічна невизначеність залишається суттєвою: чи стане водень, CCS або електрифікація домінуючою технологією для кожної галузі – питання, що потребує відповіді до здійснення 20–30-річних капіталовкладень. Підтримка множинних технологічних шляхів (technology-neutral approach) збільшує загальний обсяг фінансування, але не гарантує масштабування жодного.

По-третє, нерівномірність географічного розподілу: промислові кластери в Польщі, Румунії та Болгарії, де енергетична система більш вуглецемістка, перебувають у значно менш сприятливих стартових умовах, ніж виробники у Скандинавії, Франції чи Іспанії, де відновлювані джерела вже домінують.

Нарешті, соціальна вимір переходу: за оцінками Комісії, у «вуглецевоємних» регіонах ЄС зайнято близько 185 тисяч осіб безпосередньо та понад мільйон у суміжних галузях. Рамкова програма справедливого переходу забезпечує певний буфер, але кваліфікаційний розрив між потребами «зелених» галузей і наявними навичками робочої сили залишається критичним.

Україна є однією з найбільш енергоємних економік Європи: питомі витрати енергії на одиницю ВВП перевищують середній показник ЄС у 2,5–3 рази. Металургійна галузь, хімічна промисловість і виробництво будматеріалів формують значну частку промислового ВВП і є основними постачальниками валютної виручки. Після повномасштабного вторгнення 2022 року промислова інфраструктура зазнала суттєвих руйнувань, що водночас є трагедією і «вікном можливостей» для будівництва нових потужностей одразу на низьковуглецевій основі.

У контексті євроінтеграції Україна взяла на себе зобов'язання поступового приєднання до EU ETS та імплементації пов'язаного кліматичного законодавства в рамках процесу вступу. Національний план адаптації до змін клімату та Національна стратегія сталого розвитку визначають декарбонізацію як пріоритет, однак операційний механізм підтримки промислового переходу залишається в зародковому стані.

На основі аналізу досвіду ЄС пропонуються такі рекомендації для державної політики України.

Перше: розбудова національної системи торгівлі викидами як підготовчого кроку до зв'язку з EU ETS. Уже сьогодні запровадження обов'язкового звітування про викиди для підприємств, охоплених CBAM (сталь, алюміній, цемент, добрива), є невідкладним завданням для уникнення неприємних сюрпризів при доступі на ринок ЄС.

Друге: стратегічне позиціонування у ланцюгах постачання «зеленої» сталі та водню. Нові сталеливарні потужності, що відбудовуватимуться після завершення активної фази бойових дій, доцільно проектувати з урахуванням H_2-DRI-технологій і забезпечити доступом до інфраструктури відновлюваної електроенергії.

Третє: використання фінансових механізмів ЄС у рамках Плану України (Ukraine Facility, 50 млрд євро на 2024–2027 роки) для цілеспрямованого субсидіювання «зелених» промислових інвестицій з прив'язкою до CBAM-вимог та технологічних орієнтирів EU ETS.

Четверте: розвиток інституційних спроможностей для CBAM-верифікації: сертифікація незалежних перевіряючих, розбудова Державного кадастру викидів парникових газів на рівні установок (facility-level), впровадження цифрових систем моніторингу виробничих процесів.

Висновки

Проведений аналіз дозволяє сформулювати такі ключові висновки.

1. Досвід ЄС свідчить, що кліматична нейтральність і промислова конкурентоспроможність є сумісними цілями, але їх одночасне досягнення потребує комплексного інструментарію, який поєднує ціноутворення на вуглець (EU ETS), захист конкурентоспроможності (CBAM, безоплатні квоти), пряму фінансову підтримку інновацій (Фонд інновацій, IPCEI) та соціальний супровід (JTF).

2. Ціна вуглецю є необхідним, але не достатнім стимулом: без доступного фінансування «першого переходу», без стабільних сигналів попиту (зокрема, зеленими державними закупівлями) і без інфраструктури (відновлюваний водень, CO_2-трубопроводи, «розумні» мережі) навіть висока ціна EUA не забезпечить масштабного промислового переходу у короткий термін.

3. CBAM є структурно значущим, але юридично вразливим механізмом: його успіх залежить від міжнародного визнання і здатності ЄС ставити вуглецеву ціну дієвим інструментом зовнішньої торговельної дипломатії.

4. Для України участь у кліматичній промисловій трансформації ЄС – не лише регуляторне зобов'язання, а й стратегічна можливість: вигідне географічне положення, потенціал відновлюваної енергетики (особливо вітрової та сонячної), кваліфікована технічна робоча сила і потреба у відбудові промислового капіталу формують унікальне вікно можливостей для будівництва «зелених» промислових активів нового покоління.

5. Міждисциплінарний підхід до дослідження – з урахуванням економіки, права, технічних наук та соціології – є методологічно необхідним для повноцінного розуміння трансформацій, що відбуваються, і для розробки ефективної державної політики.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ / REFERENCES

1. Ostapenko Olha. Ukraine`s opportunities for implementing a sustainable development program: environmental aspects and the impact of innovative energy technologies. Ukraine`s capacity to implement the sustainable development program in the context of full-scale armed aggression: Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”,Volume 2, Section 32. 2025. P. 238-269. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-570-9-3

2. Ostapenko Olha. Ecological aspects of sustainable development of Ukraine`s regions: integration of heat pumps and renewable sources of energy. Theoretical and applied aspects of sustainable development of Ukrainian regions : scientific monograph. Volume 1. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2025. P. 299-333. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-539-6-13

3. Ostapenko O. P. Estimation of tendencies of transforming the energy sectors of World, European Union and Ukraine in the perspective to 2050 with using the renewable energy sources in the concept of Sustainable Development. Social capital: Vectors of development of behavioural economics: Collective monograph. ACCESS Press Publishing house: Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2021, 184 p. P. 99 – 139.

Ольга Павлівна Остапенко – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри теплоенергетики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ostapenko1208@gmail.com

Володимир Віталійович Поліщук – студент групи ТЕ-22б, факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Богдан Вікторович Сталінський – студент групи ТЕ-22б, факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Olga P. Ostapenko – Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Heat Power Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ostapenko1208@gmail.com

Volodymyr V. Polishchuk – Student of the Faculty of the Building, of Civil and Ecological Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Bohdan V. Stalinskyi – Student of the Faculty of the Building, of Civil and Ecological Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 504.3.054:616.2

І. В. Васильківський
Т. С. Тітов
Д. В. Зелінський

АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ НА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ВІННИЧЧИНИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У матеріалах Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) зазначається, що на здоров'я населення суттєво впливає середовище перебування. Цей вплив може складати від 30% і більше. Атмосферне повітря є першочерговим і найголовнішим природним ресурсом навколишнього середовища необхідним для існування всіх живих організмів, і з яким пов'язана найбільша кількість ризиків захворювань живих організмів і людини. Забруднення атмосферного повітря призводить до отруєння населення токсичними речовинами, погіршення здоров'я, зниження працездатності і погіршує умови життя. Згідно інформації ВООЗ Україна останніми роками посідає перші місця у світі за рівнем смертності на душу населення, спричиненої забрудненням атмосферного повітря. В той же час, атмосферне повітря, є одним із головних виробничих природних ресурсів для більшості технологічних процесів у біосфері планети Земля. В усіх сферах природокористування антропогенні навантаження на атмосферне повітря і навколишнє природне середовище повинно забезпечувати безпеку середовища мешкання людини і не призводити до деградації природних екосистем. Основними забруднювачами атмосферного повітря на території Вінницької області залишаються підприємства енергетичної промисловості, сільського господарства, переробної промисловості та транспортні підприємства.

У статті розглянуто статистичні дані забруднення атмосферного повітря Вінницької області за 2023-2025 роки. Проаналізовані викиди в атмосферне повітря за видами економічної діяльності, основні забруднювачі та рівні забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Зафіксовані перевищення ГДК забруднюючих речовин та їх токсичний вплив за результатами виконання плану моніторингових досліджень якості атмосферного повітря у 2025 році. Проаналізовано обласні показники структури загальної захворюваності населення за 2023-2025 роки. Виявлено динаміку збільшення показників захворюваності, зокрема легеневих захворювань, захворювань систем кровообігу, які негативно впливають на репродуктивне здоров'я населення.

Ключові слова: забруднення атмосферного повітря, викиди забруднюючих речовин, нозологічні захворювання, легеневі захворювання, захворювання систем кровообігу.

Abstract

The materials of the World Health Organization (WHO) indicate that the health of the population is significantly affected by the environment. This impact can be from 30% or more. Atmospheric air is the primary and most important natural resource of the environment necessary for the existence of all living organisms, and with which the greatest number of risks of diseases of living organisms and humans are associated. Atmospheric air pollution leads to poisoning of the population with toxic substances, deterioration of health, reduced working capacity and worsens living conditions. According to WHO information, Ukraine has been ranked first in the world in recent years in terms of mortality per capita caused by atmospheric air pollution. At the same time, atmospheric air is one of the main production natural resources for most technological processes in the biosphere of planet Earth. In all areas of nature management, anthropogenic loads on atmospheric air and the environment must ensure the safety of the human habitat and not lead to the degradation of natural ecosystems. The main pollutants of atmospheric air in the territory of Vinnytsia region remain enterprises of the energy industry, agriculture, processing industry and transport enterprises.

The article reviews statistical data on atmospheric air pollution in Vinnytsia region for 2023-2025. Emissions into atmospheric air by types of economic activity, main pollutants and levels of pollutants in atmospheric air are analyzed. Exceedances of the MPC of pollutants and their toxic impact are recorded based on the results of the implementation of the plan for monitoring studies of atmospheric air quality in 2025. Regional indicators of the structure of general morbidity of the population for 2023-2025 are analyzed. The dynamics of an increase in morbidity indicators, in particular pulmonary diseases, diseases of the circulatory system, which negatively affect the reproductive health of the population, are revealed.

Keywords: atmospheric air pollution, emissions of pollutants, nosological diseases, pulmonary diseases, diseases of the circulatory system.

Вступ

Причини забруднення атмосфери – використання технологій, які не відповідають сучасним екологічним вимогам, із значною часткою морально застарілого і зношеного устаткування, невиконання у встановлені терміни атмосферно-захисних заходів щодо зниження шкідливих викидів, низький рівень експлуатації пилогазоочисних споруд.

На динаміку викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря впливають як економічні процеси, так і заходи, спрямовані на покращення якості атмосферного повітря.

Забруднення атмосферного повітря за ступенем хімічної небезпеки для всіх живих організмів посідає перше місце, оскільки всі живі істоти постійно використовують атмосферне повітря для дихання, значно активніше ніж воду і їжу. Дихання – це життєво необхідний безперервний процес газообміну у живих організмів, призначенням якого є забезпечення клітин киснем для біологічного окиснення та виведення з організму вуглекислого газу і продуктів обміну речовин.

Всі живі організми і в першу чергу людина дихають оточуючим атмосферним повітрям, яке може містити різні види і концентрації небезпечних забруднень. Забруднення із навколишнього середовища проникає в організм людини переважно через дихальні шляхи (гази, пил), шлунково-кишковий тракт (їжа, вода, брудні руки) та шкіру (рідкі речовини, токсини), що призводить до загальної інтоксикації, алергій та хронічних захворювань. Найшвидшим і основним шляхом надходження шкідливих речовин є легені.

Існує значна кількість наукових досліджень, які досліджують кореляцію між рівнями забруднення довкілля і рівнем захворюваності [1-5]. Основні категорії захворювань, які можуть бути пов'язані з забрудненням довкілля, включають респіраторні захворювання, онкологію, серцево-судинні захворювання та негативно впливають на репродуктивне здоров’я. Так, науковими дослідженнями встановлено, що підвищення рівня забруднення повітря, зокрема пилу, вуглекислого газу, оксидів азоту і сірководню збільшують ризик розвитку респіраторних захворювань, таких як астма, хронічний бронхіт та інші хвороби легень. Також встановлено зв’язок між забрудненням повітря та підвищенням ризику розвитку серцево-судинних захворювань, таких як інфаркт міокарда та інсульт. Окремі забруднюючі речовини, такі як азбест, бензол, радон, діоксини та інші хімічні речовини, являються канцерогенними і сприяють розвитку онкологічних захворювань, зокрема легень та шкіри.

Захист атмосферного повітря є однією з найбільш актуальних проблем в сучасному технологічному суспільстві, оскільки науково-технічний прогрес і розширення виробництва пов’язане зі зростанням негативних антропогенних впливів на атмосферу.

Основна частина

Забруднення атмосферного повітря – визначаючий фактор росту, розвитку, продуктивності рослин і екологічного благополуччя наземних екосистем в цілому. Коли вміст деяких складових газового середовища перевищує критичний рівень адаптації і стійкості, наступає стресова реакція і порушується функціонування найбільш чутливих компонентів екосистеми.

Забруднюючі речовини, що містяться у атмосферному повітрі, впливають на різні рівні екосистем внаслідок: накопичення забруднювальних речовин у рослинах та інших компонентах екосистем (ґрунт, поверхневі та ґрунтові води); забруднення продуктів харчування рослиноїдних тварин; зниження видової різноманітності; порушення біохімічних циклів; порушення взаємозв’язків в екосистемі в цілому; зниження стабільності екосистеми і послаблення її здатності до саморегуляції.

До параметрів які вимірюються і характеризують техногенний вплив на навколишнє природне середовище належать обсяги викидів до атмосферного повітря із стаціонарних та пересувних джерел, обсяги скидів забруднених вод та вод без очищення і дані про утворення відходів [6-10].

За останніми опублікованими статистичними даними, у 2023 році у повітря Вінницької області від стаціонарних джерел потрапило 79,3 тис. т. забруднюючих речовин. Порівняно з 2022 роком кількість викидів збільшилась на 1,2 тис. т. [6, 7]. Випадків екстремально високих забруднень атмосфери протягом 2023 року не спостерігалось [6, 7].

Кількість викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел у розрахунку на квадратний кілометр території протягом 2023 року склала 2,94 т. На душу населення в середньому по області припадає 52 кг викинутих у повітря забруднюючих речовин.

У 2022-2023 роках, як і в попередні роки, основними речовинами, що забруднювали повітря залишалися сполуки вуглецю та сірки (близько 80% від загального обсягу викидів) [6, 7].

Основні забруднювачі атмосферного повітря за звітний 2023 рік представлені у таблиці 1.

У 2023 році стан атмосферного повітря в населених пунктах цілком може вважатися задовільним. За даними ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України» лише близько 7,2% проб повітря, відібраних в міських та сільських поселеннях, не відповідали вимогам за вмістом забруднюючих речовин за рахунок перевищення вмісту пилу, оксиду вуглецю, азоту діоксиду, фенолу та його похідних, формальдегіду [6, 7].

Основними речовинами, що забруднюють атмосферне повітря населених пунктів є діоксид сірки (55,9%), речовини у вигляді твердих суспендованих частинок (14,6%), сполуки азоту (10,6%), метан (9,5%) та оксид вуглецю (6,7%).

Таблиця 1 – Основні забруднювачі атмосферного повітря за 2023 рік [6]

№ з/п	Підприємство-забруднювач	Викидів, т/рік	До загального обсягу викидів в області, %
1	Відокремлений підрозділ «Ладижинська теплова електрична станція» АТ «ДТЕК «Західенерго»	54674,1	69,0
2	Відокремлений підрозділ «Біогаз Ладижин» Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінницька птахофабрика»	3222,1	4,1
3	Приватне акціонерне товариство «Продовольча компанія «Поділля»	2432,2	3,1
4	Філія «Птахокомплекс» Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінницька птахофабрика»	2394,7	3,0
5	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрокомплекс «Зелена долина»	1389,1	1,8
6	Товариство з обмеженою відповідальністю «Продовольча компанія «Зоря Поділля»	1196,7	1,5
7	Інші підприємства	13956,1	17,5
Всього		**79265,0**	**100,0**

Динаміка перевищення рівнів забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в зоні та агломерації «Вінниця» представлена у таблиці 2.

Таблиця 2 – Динаміка перевищення рівнів забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в зоні та агломерації «Вінниця»[1] [6]

Номер пункту спостережень	Назва забруднюючої речовини[2]	Річне середнє значення забрудн. речовини мг/м^3	Зафіксовані перевищення граничних рівнів або цільових показників забрудн. речовин (кількість)	Річне середнє значення забрудн. речовини мг/м^3	Зафіксовані перевищення граничних рівнів або цільових показників забрудн. речовин (кількість)	Річне середнє значення забрудн. речовини мг/м^3	Зафіксовані перевищення граничних рівнів або цільових показників забрудн. речовин (кількість)
		2021 р.		**2022 р.**		**2023 р.**	
Пост № 1 м. Вінниця	Завислі речовини (пил)	0,0567	-	0,0685	-	0,2053	73
	Діоксид сірки	0,0008	-	0,0010	-	0,0012	-
	Оксид вуглецю	0,7687	-	0,6199	-	0,5925	-
	Діоксид азоту	0,1106	146	0,0770	36	0,1075	115
	Фтористий водень	0,0074	58	0,0062	57	0,0046	26
	Формальдегід	0,0046	-	0,0049	-	0,0073	-
Пост № 2 м. Вінниця	Завислі речовини (пил)	0,0653	-	0,0663	-	0,1703	59
	Діоксид сірки	0,0013	-	0,0010	-	0,0010	-
	Оксид вуглецю	0,9083	-	0,8407	-	0,7571	-
	Діоксид азоту	0,0969	98	0,0508	13	0,0547	8
	Фтористий водень	0,0078	68	0,0049	47	0,0063	34
	Аміак	0,0095	-	0,0076	-	0,0098	-

[1] - наводиться інформація про рівні забруднюючих речовин у агломерації (агломераціях), розташованих на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

[2] - наводиться перелік забруднюючих речовин, визначених у додатку 2 до Порядку здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 року №827 [9].

[3] - рівні забруднюючих речовин наводяться у одиницях вимірюваннях маси, визначених у додатку 2 до Порядку здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 року №827 [9].

Загальний рівень забруднення атмосферного повітря у Вінниці за комплексним індексом забруднення атмосфери (КІЗА) у 2024 році становив 8,12 і характеризувався, як високий. Порівняно з 2023 роком відмічалося не значне підвищення рівня забруднення атмосферного повітря (з 7,89 до

8,12). Разом з тим, у серпні та вересні спостерігалися найвищі індекси забруднення повітря – відповідно 9,6 та 10,6, зокрема через значно підвищену концентрацію формальдегіду (відповідно 3,5ГДКс.д. та 3,8ГДКс.д.) та діоксиду азоту (відповідно 1,6ГДКс.д. та 2ГДКс.д.) (рисунок 1–3) [11].



Рис. 1. Порівняння комплексного індексу забруднення атмосфери (КІЗА) у 2022-2024 роках

Рис. 2. Середньомісячні концентрації формальдегіду в кратності до ГДК с. д. у 2022-2024 роках



Рис. 3. Середньомісячні концентрації діоксиду азоту в кратності до ГДК с. д. у 2022-2024 роках

Протягом 2024 року у межах міста Вінниця фахівцями ДУ «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» згідно Плану моніторингових досліджень відібрано та лабораторно досліджено 126 проб атмосферного повітря на вміст оксиду вуглецю, сірчистого ангідриду, азоту діоксиду та недиференційованого за складом пилу. Проби відбирались в зоні впливу автомагістралей, в межах житлової забудови міста, зонах відпочинку та на межі санітарно-захисних зон промислових підприємств. За результатами лабораторних досліджень перевищення гранично-допустимих концентрацій зареєстровано в 22 пробах (у 13-ох точках) по пилу та діоксиду азоту.

Загальний рівень забруднення атмосферного повітря у Вінниці за усередненим по двох ПЗС. КІЗА у 2025 році становив 5,4 і характеризувався, як підвищений [12]. Порівняно з 2024 роком відмічалося значне зниження рівня забруднення атмосферного повітря (з 8,12 до 5,4). Разом з тим, КІЗА на пості №1 практично завжди характеризувався як високий, іноді – підвищений, тоді як на посту №2 – завжди був низьким (середньорічні значення відповідно 7,06 та 3,74).

У серпні та вересні спостерігалися найвищі індекси забруднення повітря на пості №1 (відповідно 9,2 та 9,8) зокрема через значно підвищену концентрацію формальдегіду (відповідно 2,8ГДКс.д. та 2,9ГДКс.д.) та діоксиду азоту (відповідно 2,5ГДКс.д. та 3,2ГДКс.д.) (рисунок 4–6).



Рис. 4. Порівняння комплексного індексу забруднення атмосфери (КІЗА) у 2024-2025 роках

Рис. 5. Середньомісячні концентрації формальдегіду в кратності до ГДК с.д. у 2024-2025 роках

Рис. 6. Середньомісячні концентрації діоксиду азоту в кратності до ГДК с.д. у 2024-2025 роках

Протягом 2025 року у межах міста фахівцями ДУ «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» згідно з Планом моніторингових досліджень відібрано та лабораторно досліджено 186 проб атмосферного повітря на вміст оксиду вуглецю, сірчистого ангідриду, азоту діоксиду та недиференційованого за складом пилу. Проби відбирались в зоні впливу автомагістралей, в межах житлової забудови міста, зонах відпочинку та на межі санітарно-захисних зон промислових підприємств. За результатами лабораторних досліджень незначні перевищення гранично-допустимих концентрацій зареєстровано (таблиця 3) в 27 пробах (у 7-ми точках) по пилу

(8 проб), оксиду вуглецю (7 проб), формальдегіду (3 проби) та діоксиду азоту (9 проб) [13].

Серед найбільших підприємств-забруднювачів м. Вінниці з річним викидом діоксиду азоту більше 100 т залишаються КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» та ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат», викиди формальдегіду від місцевих підприємств є незначними.

Забруднення атмосферного повітря призводить до отруєння населення токсичними речовинами, погіршення здоров'я і зниження працездатності, погіршує умови життя населення. Систематична дія і поступове накопичення забруднювачів в організмі людини призводить до виникнення серцево-судинних захворювань, хронічних алергій, різних запальних процесів, які підвищують ризик виникнення онкологічних захворювань.

Таблиця 3 – Зафіксовані перевищення ГДК забруднюючих речовин за результатами виконання Плану моніторингових досліджень якості атмосферного повітря у 2025 році [13]

№	Місцезнаходження точки відбору зразків повітря	Дата відбору зразків повітря	Забруднююча речовина	Кратність перевищення ГДК
Житлова забудова в зоні впливу автомагістралей				
1	Перехрестя вулиць Гетьмана Мазепи – Немирівське шосе	15.04.2025	діоксид азоту	1,05
			недиференційований за складом пил (аерозоль)	1,08
			оксид вуглецю	1,14
2	Перехрестя вулиць Київська – Стрілецька	15.04.2025	діоксид азоту	1,15
			недиференційований за складом пил (аерозоль)	1,2
			оксид вуглецю	1,18
			формальдегід	1,06
		22.09.2025	діоксид азоту	1,05
3	Перехрестя вулиці Келецька – проспекту Космонавтів	15.04.2025	діоксид азоту	1,05
			недиференційований за складом пил (аерозоль)	1,22
			оксид вуглецю	1,04
4	Перехрестя вулиць Данила Нечая – Костя Широцького	15.04.2025	діоксид азоту	1,15
			недиференційований за складом пил (аерозоль)	1,2
			оксид вуглецю	1,18
			формальдегід	1,06
5	Зупинка «Електромережа» (вул. Пирогова)	15.04.2025	діоксид азоту	1,2
			недиференційований за складом пил (аерозоль)	1,2
			оксид вуглецю	1,02
			формальдегід	1,09
		22.09.2025	діоксид азоту	1,05
6	Західний автовокзал (вул. Барське шосе)	15.04.2025	діоксид азоту	1,1
			недиференційований за складом пил (аерозоль)	1,08
			оксид вуглецю	1,14
7	Площа Перемоги	15.04.2025	діоксид азоту	1,1
			недиференційований за складом пил (аерозоль)	1,14
			оксид вуглецю	1,1
		22.09.2025	недиференційований за складом пил (аерозоль)	1,02

Одним із критеріїв оцінки стану здоров'я населення є його загальна та первинна захворюваність. Оцінюючи динаміку показників за 2023 р., необхідно відмітити, що в цілому загальна захворюваність населення (поширеність) збільшилась на 24% (з 2353 до 5361 на 10 тис. нас.). Обласний показник в порівнянні з 2022 роком також збільшився та становив 6635 на 10 тис. нас. Така ж динаміка захворюваності спостерігається і по окремих вікових групах [11].

Спостерігалося зростання на 88% рівня первинної захворюваності серед дітей (з 3825 до 7203), збільшення на 71% захворюваності підлітків (з 2793 до 4763 на 10 тис. нас. відповідного віку). Серед дорослого населення зареєстровано також зростання показника на 24% з 2508 до 3118 на 10 тис. дорос. нас. [11].

Показник первинної захворюваності населення (виявлення захворювань) за 2023 р. збільшився з 2746 до 3871 на 10 тис. нас. за рахунок усіх класів хвороб. По області тенденція аналогічна (показник первинної захворюваності на рівні 4550 на 10 тис. нас.). Збільшення загальної захворюваності населення відбулось в основному за рахунок захворювань всіх класів хвороб. В структурі загальної захворюваності І місце займають - хвороби системи кровообігу – 30%, ІІ - хвороби органів дихання – 15%, ІІІ – хвороби кістково-м'язової системи - 14% [14].

У формуванні показника захворюваності хворобами системи кровообігу провідну роль відіграють: гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця та цереброваскулярні хвороби. Зазначені нозології становлять 87% всієї патології даного класу хвороб. В цілому захворюваність на інфаркт міокарда збільшилась в порівнянні з 2022 р. – з 12,2 до 12,3 на 10 тис. нас. Відмічено збільшення на 4% рівня захворюваності на інсульт з 33,1 до 34,3 на 10 тис. нас. [14].

Оцінюючи динаміку захворюваності у 2024 році, необхідно відмітити, що в цілому загальна захворюваність населення (поширеність) збільшилась на 9% (з 5361 до 6763 на 10 тис. нас.). Обласний показник також збільшився в порівнянні з 2023 роком та становить 6849 на 10 тис. нас. Така ж динаміка показника спостерігається по окремим віковим групах. Так, показник загальної захворюваності серед дитячого населення збільшився на 9%, захворюваність підлітків збільшилась на 16%, загальна захворюваність дорослого населення зросла на 8% (з 6635 до 8038 на 10 тис. дорослого нас.). Збільшення загальної захворюваності населення відбулось за рахунок захворювань всіх класів хвороб. В структурі загальної захворюваності І місце займають хвороби системи кровообігу – 29%, ІІ - хвороби органів дихання – 15%, ІІІ – хвороби кістково-м`язової системи - 14%. У формуванні показника захворюваності хворобами системи кровообігу провідну роль відіграють: гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця та цереброваскулярні хвороби. Зазначені нозології становлять 85% всієї патології даного класу хвороб.

За 2024 рік, показник загальної смертності осіб працездатного віку збільшився на 6%, а показник загальної смертності дорослого населення, яке обслуговується в центрі первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) Вінницької громади, зріс на 10% у порівнянні з 2023 роком [15].

В структурі смертності основними причинами є патологія системи кровообігу, злоякісні новоутворення, а також ІІІ місце в структурі смертності посідають хвороби органів дихання.

Оцінюючи динаміку захворюваності у 2025 році, необхідно відмітити, що в цілому загальна захворюваність населення (поширеність) збільшилась за рахунок захворювань всіх класів хвороб.

В цілому захворюваність на інфаркт міокарда у 2025 році збільшилась на 11% в порівнянні з 2024 р. – з 13,8 до 15,4 на 10 тис. при одночасному зменшенні смертності від інфарктів [16].

Щороку в 4 осіб з 1000 трапляється інсульт. Смертність від інсультів стабільна та складає 6,0 випадків на 10 тис. Має місце підвищення показника смертей від інсульту в працездатному віці з 6 до 8 на 10 тис. Динаміка захворюваності та смертності вінничан від інфаркту і інсульту представлена на рисунку 7.



Рис. 7. Захворюваність та смертність вінничан від інфаркту і інсульту [16]

Люди, що проживають в забруднених районах та поблизу автомагістралей, частіше хворіють на хвороби верхніх дихальних шляхів, серцево-судинні захворювання, хвороби очей.

Населення, яке проживає на відстані менше 50 метрів від проїжджої частини, на 12% частіше хворіє на деменцію (симптоми, викликані ушкодженнями мозку, через що спостерігається погіршення пам’яті людини та її здатності планувати й виконувати звичні буденні дії), ніж ті, хто проживають далеко від доріг.

Забруднене повітря також перешкоджає повноцінному диханню. У людей із захворюваннями дихальних шляхів, імунна система відчуває навантаження, в результаті чого проблеми з диханням загострюються.

Забруднюючі речовини негативно впливають і на серце – прослідковується зв’язок між різким підвищенням концентрації оксидів азоту в атмосфері і ризиком виникнення інфарктів та інших серцевих відхилень.

Дрібнодисперсні частинки, що містяться в брудному повітрі, легко потрапляють в організм людини. Вони здатні викликати підвищене утворення тромбоцитів, які відповідають за згортання крові. Однак, у разі підвищеного утворення вони стають причиною виникнення тромбів у кровоносних судинах, що порушує нормальний приплив крові до серцевого м'яза та порушення кровообігу в цілому, підсилює коливання артеріального тиску протягом дня.

Шкідливі речовини в атмосферному повітрі часто є причиною патологій у новонароджених. Особливо шкідливо вони впливають на плід в перші місяці вагітності, коли відбуваються основні процеси його розвитку.

Заходи щодо запобігання, зниження або ліквідації забруднення атмосферного повітря повинні передбачати впровадження сучасних рішень планувального характеру, а також враховувати можливість здійснення ефективних рішень технологічного, санітарно-технічного та організаційного характеру, позитивний вітчизняний та зарубіжний досвід їх використання, включаючи застосування маловідходної та безвідхідної технології, комплексного використання природних ресурсів, споруд та пристроїв для ефективного вловлювання, знешкодження та утилізації шкідливих речовин і приладів для контролю вмісту їх у викидах та атмосферному повітрі [17].

Передбачені заходи повинні забезпечувати додержання гігієнічних нормативів допустимого вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць: гранично допустимих концентрацій (ГДК), орієнтовних безпечних рівнів діяння (ОБРД), гранично допустимого забруднення (ГДЗ) у повітрі житлової забудови та 0,8ГДК, 0,8ОБРД, 0,8ГДЗ - у повітрі місць масового відпочинку і оздоровлення населення [17].

Важливо зазначити, що кореляція між рівнями забруднення довкілля і рівнем захворюваності не завжди означає прямий причинно-наслідковий зв'язок. Для встановлення впливу окремих забруднювачів на здоров'я людини та біорізноманіття необхідні довгострокові спостереження за контрольними групами, які у Вінницькій області наразі не проводяться.

Висновки

Забруднення повітря, води та ґрунту спричиняє зниження якості середовища, призводить до зміни екологічних взаємозв'язків, вимирання видів, та порушення природних екосистем. Основним джерелом забруднення атмосфери є антропогенна діяльність, промислові викиди, енергетика, автомобільний транспорт, сільське господарство тощо.

Забруднення атмосферного повітря за ступенем хімічної небезпеки для живих організмів посідає перше місце, адже живі істоти використовують повітря безперервно (значно активніше) ніж воду і їжу.

Основними викидами у Вінницькій області є діоксид сірки, оксиди азоту, пил (аерозолі) та оксид вуглецю. Живі організми надзвичайно чутливі, як до діоксиду сірки, так і до сірчистої та сірчаної кислот, що утворюються при контакті цього оксиду з вологою в атмосфері. Діоксид сірки розноситься на великі відстані, випадаючи в остаточному підсумку у вигляді дощів з кислою реакцією.

Забруднення атмосферного повітря підвищує ризик захворювання населення на такі хвороби як бронхіальна астма, хронічні бронхіти, обструктивні бронхіти, і т. д., які в медичній статистиці прийнято оцінювати такими нозологічними одиницями, як захворюваність населення на хвороби органів дихання й відсоток смертності населення через хвороби органів дихання від загальної смертності за аналогічний період.

Погіршення стану довкілля безпосередньо впливає на зростання кількості людей, що страждають від хронічних хвороб: алергій, систем кровообігу та онкологічних захворювань. Захворюваність населення вважається найбільш чутливим показником, який характеризує вплив середовища на людину.

На думку авторів, для зменшення забруднення атмосферного повітря джерелами викидів різних форм власності, доцільно застосувати організаційно-економічний механізм, який базується на об'єктивному визначенні об'єму викидів кожного джерела і сплаті екологічного податку відповідно розміру завданої шкоди довкіллю.

Європейський Союз на рівні Співтовариства та держав-членів у своєму національному законодавстві щодо охорони довкілля застосовує принцип «забруднювач платить», згідно з яким фізичні та юридичні особи, відповідальні за забруднення, повинні надати кошти на заходи, необхідні

для уникнення чи зменшення забруднення. Промислові підприємства і користувачі вже звикли платити за споживання облікованих природних ресурсів: сировини, води, енергії, природного газу, утворення і розміщення відходів, однак споживання, використання і забруднення атмосферного повітря головного природного ресурсу практично не обліковується.

Об'єктивний облік викидів створить конкурентні умови в середовищі користувачів атмосферного повітря. Забруднення атмосферного повітря повинно стати економічно невигідним для транспорту, енергетики і промислового виробництва. Технології, засновані на збереженні атмосферного повітря, як цінного природного ресурсу для всіх живих організмів і людини, повинні отримати об'єктивну економічну перевагу над застарілими ресурсо- і енергозатратними технологіями.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Технології захисту навколишнього середовища. Ч. 1. Захист атмосфери: підручник / Васильківський І.В., Петрук В.Г., Петрук Р.В., Крусір Г.В., Клименко М.О., Сакалова Г.В. – Херсон: Олді-плюс, 2019. – 432 с. https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=92252.pdf&x=1
2. Забруднення атмосферного повітря: вплив на стан здоров'я населення. / під заг. ред. М. Л. Сорока. ГС «Досить труїти Кривий Ріг» DOI:10.13140/RG.2.2.15762.43206 https://www.researchgate.net/publication/371701746_Zabrudnenna_atmosfernogo_povitra_vpliv_na_stan_zdorov'a_naselenna
3. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Частина 1. Нормування інгредієнтного забруднення: навчальний посібник / Васильківський І. В., Петрук В. Г., Іщенко В. А., Петрук Р. В., Турчик П. М. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 253 с. https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=110633.pdf&x=1
4. Janne Estill Health impacts and social costs associated with air pollution in larger urban areas of Ukraine (UA) Bielstrasse 2, 3252 Worben, Switzerland https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-03/Health%20impacts%20and%20social%20costs%20associated%20with%20air%20pollution%20in%20larger%20urban%20areas%20of%20Ukraine%20%28UA%29.pdf
5. Міністерство охорони здоров'я України. (2023). Аналіз показників здоров'я населення, пов'язаних з екологічними факторами. Київ: МОЗ України. https://moz.gov.ua/storage/uploads/386da5b2-66ed-4e85-932c-d9828ba76a7a/%D0%A9%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%B7%D0%B0-2023-%D1%80%D1%96%D0%BA.pdf
6. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Вінницькій області у 2023 році. Вінницька обласна військова адміністрація Управління розвитку територій та інфраструктури https://mepr.gov.ua/diyalnist/napryamky/ekologichnyj-monitoryng/ekologichni-pasporty/
7. Екологічний паспорт Вінницької області https://www.vin.gov.ua/images/UPRTER/2024/ogoloshennya/Ekologichnuy%20pasport%202024_%20.pdf
8. https://www.saveecobot.com/maps/vinnytsia
9. Постанова Кабміну № 827 від 14.08.2019 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря».
10. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів (Наказ МОЗ № 173 від 19.06.1996).
11. Аналітичний звіт щодо моніторингу якості атмосферного повітря у м. Вінниці у 2024 році https://www.vmr.gov.ua/media/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%20%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%20%D1%83%20%D0%BC.%20%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F%20%D1%83%202024%20%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96.pdf
12. Аналітичний звіт щодо моніторингу якості атмосферного повітря у 2025 році https://www.vmr.gov.ua/media/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%20%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%20%D1%83%20%D0%BC.%20%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96%20%D1%83%202025%20%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96.pdf
13. Звіт про виконання у 2025 році заходів Програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря агломерації «Вінниця» на 2021 - 2025 роки. https://www.vmr.gov.ua/media/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%83%202025%20%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96.pdf
14. Звіт про роботу департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради за 2023 рік https://www.vmr.gov.ua/departament-okhorony-zdorovia#parentHorizontalTab3
15. Звіт про роботу департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради за 2024 рік https://www.vmr.gov.ua/departament-okhorony-zdorovia#parentHorizontalTab3
16. Звіт про роботу департаменту охорони здоров`я міської ради за 2025 рік https://www.vmr.gov.ua/departament-okhorony-zdorovia#parentHorizontalTab3
17. ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

Васильківський Ігор Володимирович – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри екології, хімії та технологій захисту довкілля, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: igor.vntu@gmail.com

Тітов Тарас Сергійович – канд. хім. наук, доцент кафедри екології, хімії та технологій захисту довкілля, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Зелінський Дмитро В'ячеславович – аспірант кафедри екології, хімії та технологій захисту довкілля, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: dizelinskiy@gmail.com

Igor V. Vasylkivskiy – Ph.D., Docent, Associate Professor of the Department of Ecology, Chemistry and Environmental Protection Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: igor.vntu@gmail.com

Taras S. Titov – Ph.D. (Chem.), Associate Professor of the Department of Ecology, Chemistry and Environmental Protection Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Dmytro V. Zelinsky – Postgraduate of the Department of Ecology, Chemistry and Environmental Protection Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dizelinskiy@gmail.com

УДК 504:502.51

І. В. Васильківський
Т. С. Тітов
Гарсія Камачо Ернан Уллianодт

ДОСЛІДЖЕННЯ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ ЗАБРУДНЕННЯ ВОД НА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ВІННИЧЧИНИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті розглянуто динаміку забруднення поверхневих вод Вінницької області за 2022 і 2023 роки та їх вплив на підземні води. Досліджено загальну статистику використання систем водопостачання і водовідведення. Проаналізовано обласні показники структури загальної захворюваності населення за 2023 рік. Проаналізовано результати дослідження якості питної води громадських криниць у Вінницькій області за 2025 рік. Виявлено динаміку збільшення показників первинної захворюваності населення, зокрема зростання захворюваності серед дітей на 88%, збільшення захворюваності підлітків на 71% і зростання захворюваності дорослого населення на 24%. За 2023 рік у місті Вінниці збільшилась на 26% кількість хворих з патологією ендокринної системи, порушеннями обміну речовин та розладами харчування.

Ключові слова: поверхневі води, підземні води, забруднення поверхневих вод, скиди забруднюючих речовин, система водовідведення, первинна захворюваність.

Abstract

The article examines the dynamics of surface water pollution in Vinnytsia region for 2022 and 2023 and their impact on groundwater. The general statistics on the use of water supply and wastewater systems are studied. Regional indicators of the structure of general morbidity of the population for 2023 are analyzed. The results of a study of the quality of drinking water from public wells in Vinnytsia region for 2025 are analyzed. The dynamics of an increase in primary morbidity of the population are revealed, in particular, an increase in morbidity among children by 88%, an increase in morbidity among adolescents by 71% and an increase in morbidity among the adult population by 24%. In 2023, the number of patients with endocrine system pathology, metabolic disorders and eating disorders increased by 26% in the city of Vinnytsia.

Keywords: surface water, groundwater, surface water pollution, pollutant discharges, drainage system, primary morbidity.

Вступ

У матеріалах Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) зазначається, що на здоров'я населення суттєво впливає середовище перебування. Цей вплив може складати від 30% і більше.

ВООЗ приділяє особливе значення вивченню хвороб, які пов’язані з використанням або вживанням неякісної води та відсутністю відповідних умов санітарії. Незадовільний стан застарілих очисних споруд каналізації і відсутність зливової каналізація посилює антропогенне навантаження на поверхневі, грунтові і підземні води. В результаті природні водні екосистеми повністю трансформувались в антропогенні водні об’єкти.

За даними ВООЗ, 25% населення постійно ризикує захворіти хворобами, пов'язаними із споживанням недоброякісної питної води. До таких хвороб належать інфекційні захворювання (вірусний гепатит А, черевний тиф, дизентерія, холера, ротавірусні інфекції, лептоспіроз тощо) і хвороби, що пов’язані з хімічним забрудненням води (водно-нітратна метгемоглобінемія, флюорози, отруєння токсинами синьо-зелених водоростей тощо). На жаль, всі перелічені хвороби трапляються і в Україні [1-4].

Основна частина

Гідрографічна мережа Вінниччини складається з річкових систем великих річок – Південного Бугу, Дністра і Дніпра [3, 4]. Басейн Південного Бугу займає 62% території області (16,4 тис.км^2), густота річкової мережі цього басейну становить 0,43 км/км^2. Середні річки: Соб та Гірський Тікич

(початок). Басейн Дністра займає 28% території області (7,5 тис.км^2), густота річкової мережі басейну становить 0,41 км/км^2. Середня річка: Мурафа. Басейн Дніпра представлений витоками річок Рось, Роська, Ростовиця, Гнилоп'ять та Гуйва і займає 10% території області. Густота річкової мережі басейну становить 0,48 км/км^2. Територією області протікає близько 3,6 тис. річок загальною протяжністю 11,8 тис. км, які належать до басейнів трьох основних річок України − Південного Бугу, Дністра і Дніпра. Пересічна густота річкової мережі становить 0,45 км/км^2. Живлення річок забезпечується дощовими (48%), сніговими (25%) і підземними (27%) водами.

У Вінницькій області 5200 ставків загальним обсягом 266 млн.м^3 з площею водного дзеркала понад 25 тис. га. Більшість із них побудовано на малих річках, внаслідок чого їх водний режим зарегульований на 40-60%. Найбільше ставків припадає на басейн Південного Бугу.

Річки і водойми використовують для рибництва, промислового і комунального водопостачання, зрошення земель, а також як джерело гідроенергії. Середньо багаторічний об'єм річного стоку, який формується на території Вінниччини становить 2,0 млрд.м^3. В маловодний рік (Р=75%) він складає біля 1,5 млрд.м^3, в дуже маловодний рік (Р=95%) - 1,05 млрд.м^3.

На одного жителя Вінницької області, без врахування транзитного стоку Дністра, припадають наступні річні об'єми місцевого стоку: середньо багаторічного – 1,4 тис.м^3; маловодного – 1,1 тис.м^3; дуже маловодного - 0,7 тис.м^3.

Важливу роль у водному господарстві Вінниччини відіграють підземні води, як найбільш надійне джерело доброякісної питної води. Прогнозні ресурси питних підземних вод в межах Вінницької області становлять 885,5 тис.м^3/добу, або 324,9 млн м^3/рік, а затверджені експлуатаційні запаси – 45,7 млн. м^3 /рік. Щорічно використовується, в середньому, від 7 до 10% прогнозних ресурсів, в окремих громадах (Вінницька, Калинівська, Козятинська) цей показник наближається до 20%.

Загальна кількість централізованих водозаборів в області на 2023 рік становила 295, з них поверхневих – 5. Потреба у додатковій потужності водозаборів – 8,5 млн. м^3/рік. Загальна чисельність водопровідних насосних станцій – 246 (фактична потужність – 218,4 млн. м^3/рік), встановлене насосне обладнання – 560 одиниць.

Загальна протяжність водопровідних мереж становила 3173,1 км, з них ветхих та аварійних – 936,5 км або 29,5%; протягом року було замінено 28,9 км або 3,1% від потреби.

Всього по області використано 70,984 млн. м^3 води, в тому числі на виробничі потреби – 46,813 млн. м^3 (66%); на питні та санітарно-гігієнічні потреби – 20,855 млн. м^3 (29%); на зрошення – 2,190 млн. м^3 (3%); на інші потреби – 1,125 млн. м^3 (2%).

На комунальне господарство використано 26,305 млн. м^3 води (37,1%); на промисловість – 14,505 млн. м^3 (20,4%); на сільське господарство – 27,084 млн. м^3 (38,2%); на інші галузі – 3,09 млн м^3 (4,3%).

Поверхневі води Вінницької області забруднені органічними речовинами, переважно сполуками азоту. Внаслідок такого забруднення продовж тривалого часу спостерігалось цвітіння води у річках. Динаміка скиду забруднюючих речовин у складі стічних вод представлена у таблиці 1.

Таблиця 1 – Динаміка скиду забруднюючих речовин в складі стічних вод [3]

Рік	Обсяг скидів, млн. м^3	БСК повне, тис. т	ХСК, тис. т	Завислі речовини, тис. т	Сухий залишок, тис. т	Сульфати, тис. т	Хлориди, тис. т	Азот амонійний, тис. т	Нітрати, тис. т	Нітрити, тис. т	Нафтопродукти, тонни	СПАР, тонни	Цинк, тонни	Хром (ІІІ), тонни	Фосфати, тонни	Фтор, тонни	Залізо, тонни
2021	31,1	0,26	0,21	0,18	7,02	0,85	2,29	0,14	0,47	0,04	0,59	0,02	0,59	0,02	31,8	0,17	2,45
2022	30,7	0,22	0,15	0,19	6,99	0,97	2,34	0,11	0,50	0,04	0,60	0,78	0,65	0,01	32,1	0,23	3,06
2023	30,8	0,22	0,15	0,19	7,00	0,97	2,34	0,11	0,50	0,04	0,60	0,78	0,65	0,01	32,1	0,23	3,06

Максимальна кількість забруднення потрапляє у природні води з промисловими стічними водами, які мають різний склад та великі об'єми. Динаміка скиду стічних вод і скид забруднюючих речовин із зворотними водами у поверхневі водні об'єкти представлена у [3, 4]. Найбільшу кількість забруднених зворотних вод у водні об'єкти скидають підприємства комунального господарства.

Основною загальною проблемою майже всіх очисних споруд таких господарств залишається наднормативне забруднення стічних вод, що скидаються у поверхневі водойми азотом амонійним та органічними речовинами. Це пов'язано із технологічною застарілістю та зношеністю обладнання очисних споруд. Стан водопостачання і водовідведення у Вінницькій області представлений у таблиці 2.

Таблиця 2 – Стан водопостачання і водовідведення у Вінницькій області

Адміністративні території	Чисельність населення			Чисельність н/п				Відсутнє централізоване						Кількість очисних споруд*
								водопостачання			водовідведення			
	Сукупне	Міське	Сільське	міста	смт	села	всього	міста	смт	села	міста	смт	села	
Вінницька	1545416	799385	746031	18	29	1456	1504			1097		10	1451	44

* – На території Вінницької області станом на 2021 рік налічувалося 44 каналізаційних очисних споруди (КОС).

Централізоване водопостачання відсутнє у 1097 селах. Централізованим водовідведенням забезпечено 18 міст (100%), 19 смт (65,5%) та 5 сіл (0,3%). Централізоване водовідведення було відсутнє у 10 смт (Бродецьке, Літин, Теплик, Брацлав, Шпиків, Чернівці, Сутиски, Дашів, Попелюхи, Трудове) та у 1451 селах. Технічний стан практично всіх каналізаційних очисних споруд потребує їх модернізації або реконструкції та значних капіталовкладень. Крім того, 100% централізоване водовідведення, ще не означає його наявність у всіх районах міст, зокрема, райони приватної забудови переважно не мають централізованого водовідведення. Прикладом є обласний центр Вінниця, де є цілі вулиці непід’єднані до системи централізованого водовідведення.

Останні роки спостерігається тенденція до зменшення обсягів стічної води, що надходить на ОСК, проте рівень їх забруднення значно збільшується, адже воно розбавлене меншою кількістю води. Аналогічна тенденція зберігається і по кількості промивної води, використаної в технології очистки питної води. Таким чином, щороку зростає навантаження на очисні споруди. Крім того, ряд міст та більшість селищ взагалі не мають очисних споруд, скидаючи нечистоти на поля фільтрації чи відстійники, які не забезпечують необхідної якісної очистки.

Тенденція до зниження ефективності роботи очисних споруд щорічно посилюється. Неефективна робота з очистки каналізаційних стоків на комунальних підприємствах пов'язана з фізичним зношенням обладнання.

Комунально-побутові стоки характеризуються з одного боку високим вмістом поживних речовин, необхідних рослинам, але з іншого боку – вмістом миючих засобів, фекалій, хвороботворних мікроорганізмів, яєць гельмінтів тощо. Стоки з сільськогосподарських угідь містять мінеральні та органічні добрива.

Враховуючи низькі темпи розбудови і реконструкції комунальних КОС, Вінницькій області знадобиться сотні років для налагодження якісних систем водовідведення. Для пришвидшення темпів будівництва КОС, потрібно відмовитись від монополій на комунальні послуги, зокрема на експлуатацію комунальних систем водопостачання і водовідведення та залучити приватний бізнес.

Якщо підійти до греблі Сабарівської ГЕС, то можна побачити, що річка Південний Буг вся зелена та цвіте. У повітрі є запах квітучої води. Шлюзи перекриті на Сабарівській ГЕС повністю, вода в річці стоїть (рисунок 1). На Сабарівській ГЕС тримають потрібний рівень, щоб Вінниця не залишилася без води. Коли спускають воду зі ставків у Хмельницькій області то кожен день її рівень у Південному Бузі піднімається на пару сантиметрів. Коли Сабарівське водосховище наповняється водою вище норми, її спускають через греблю, щоб вода не застоювалася. Кожного місяця вода береться на аналіз. Вода абсолютно підходить для пиття та побутових потреб, – запевнює керівництво БУВР Південного Бугу [7, 8]. Однак, продемонструвати придатність води для пиття керівництво не наважується.

Контроль у сфері питної води та питного водопостачання здійснюється з метою визначення відповідності якості питної води державним санітарним нормам і правилам. Контролю підлягає вода, призначена для задоволення питних і господарсько-побутових потреб на всіх стадіях її виробництва та доведення до споживачів, а також об’єкти централізованого питного водопостачання, в тому числі очисні споруди, насосні станції, водопровідні мережі, пункти для розливання питної води (в тому числі пересувні), інші об’єкти нецентралізованого питного водопостачання [2, 6].

В багатьох населених пунктах в період танення снігів та інтенсивних опадів питна вода за фізико-хімічними показниками (загальна мінералізація, жорсткість, залізо, фтор тощо) не відповідає параметрам [3, 4], а на окремих об’єктах питного водопостачання не дотримується режим зон

санітарної охорони. Ситуація з питним водопостачанням ускладнюється постійним бактеріальним забрудненням водних об'єктів.

Більшість малих річок Вінниччини маловодні. Уповільнення течії води у річках спричиняє суттєві екологічні зміни, зокрема розвиток синьо-зелених водоростей, що суттєво погіршує водопостачальні функції річок. Зарегульованість стоку поверхневих вод, підтоплення територій загострюють проблеми забруднення поверхневих вод.

Скид недостатньо очищених стічних та зливових (талих) вод у водні об'єкти, захаращення берегів та водного дзеркала річок сміттям та господарсько-побутовими відходами, розташування об'єктів господарської діяльності, житлової забудови, розорювання земельних ділянок у межах водоохоронних зон та прибережних захисних смуг негативно впливає на гідрохімічний стан водойм. Про це свідчать моніторингові дані, порівняльні характеристики гідрохімічного стану в створах вище та нижче скидів з очисних споруд.

Яскравим прикладом забруднення поверхневих вод Вінниччини, є забруднення річки Соб, яка є притокою Південного Бугу, де виявили мор риби (рисунок 2). Річка Соб – річка, що протікає у Вінницькому та Гайсинському районах Вінницької області і є лівою притокою Південного Бугу. Довжина річки 115 км, площа басейну 2840 км^2. Долина завширшки 1,5-3 км, схили переважно пологі, на окремих ділянках круті, є виходи кристалічних порід. Заплава двостороння. Вкрита лучною рослинністю, її ширина від 100 до 300 м. Річище помірно звивисте, розгалужене, переважна ширина 15-20 м, найбільше – 100 м. Глибина від 0,5 до 1,5 м. Дно піщане, замулене. Похил річки 0,8 м/км. Живлення дощове і снігове.

У заплаві Собу споруджені численні ставки та декілька водосховищ. Воду використовують для промислового і сільськогосподарського водопостачання, рибництва.

За версією правоохоронців, загибель риб сталася через забруднення річки Соб місцевим підприємством. Фактично, багата на рибні ресурси Соб стала мертвою (рисунок 2). Як дане забруднення Собу позначилося на екологічному стані Південного Бугу, грунтових і підземних вод наразі не відомо. «Проведеним у цей же день оглядом місця події встановлено факт масової загибелі риби різного роду та розміру внаслідок потрапляння до річки невстановленої речовини з території одного з місцевих підприємств через приховану під землею трубу, яка бере початок з промислового майданчика», - йдеться у дописі [9].

Рис. 1. Південний Буг «цвіте і пахне» біля греблі Сабарівської МГЕС у м. Вінниці [7, 8]

Рис. 2. Мор риби у річці Соб [9]

На думку авторів, розмір відшкодування повинен включати не тільки вартість забруднюючих речовин скинутих у довкілля. До розміру відшкодування за забруднення обов'язково потрібно включати: загальну суму видатків на відновлення, відтворення і оздоровлення природного комплексу та відшкодування збитків потерпілим, які можуть постраждати від забруднення водного об'єкту, зокрема потрапляння забруднень поверхневих вод до джерел водопостачання.

Стан організму людини залежить від чистоти питної води. Нині актуальною проблемою залишається забезпечення якісною питною водою населення, адже підґрунтові води не завжди відповідають діючим стандартам і санітарним нормативним вимогам до питної води.

В Україні 6 млн. городян та 12 млн. сільського населення споживають воду із колодязів та індивідуальних свердловин, що живляться ґрунтовими водами [5, 6]. У переважній більшості ці водні джерела знаходяться у незадовільному стані. Забруднена вода є одним із серйозних факторів, що

сприяють виникненню різних захворювань. Що стосується її хімічних компонентів, то лише деякі з них можуть привести до гострих захворювань. Проблеми в основному виникають при хронічному надходженні до організму речовин з кумулятивною токсичною дією, наприклад, важких металів або канцерогенних сполук. Високий ступінь мінералізації питної води дає певний внесок у захворюваність хворобами травної системи, в т.ч. гастритами, жовчнокам'яною, а також сечокам'яною хворобами (таблиця 3).

Таблиця 3 – Характеристика шкідливої дії окремих забрудників води

Забрудники	Гранична концентрація, мг/дм^3				Клас небезпеки	Шкідлива дія у разі надлишку
	ВООЗ	USEPA	ЄС	СанПін		
Алюміній (Al)	0,2	0,2	0,2	0,5	2	Нейротоксична дія
Арсен (As)	0,01	0,05	0,01	0,05	2	Злоякісні пухлини шкіри і легень, ураження ЦНС
Барій (Ba)	0,7	2	0,1	0,1	2	Лейкемія
Залізо (Fe)	0,3	0,3	0,2	0,3	3	Захворювання печінки, крові, серця, алергія
Кадмій (Cd)	0,003	0,005	0,005	0,001	2	Ниркові розлади, бронхіт, анемія, рак
Калій (K)	-	-	12	-	-	Гіпертонія
Кальцій (Ca)	-	-	100	-	-	Жовчнокам'яна і сечокам'яна хвороба, гіпертонія
Магній (Mg)	-	-	50	-	-	Склероз, гіпертонія
Марганець (Mn)	0,5	0,05	0,05	0,1	3	Ураження ЦНС, захворювання печінки, нирок
Мідь (Cu)	2(1)	1-1,3	2	1	3	Гепатит, анемія
Натрій (Na)	200	-	200	200	2	Гіпертонія, ураження серця, ракові захворювання
Нікель (Ni)	0,02	-	0,02	0,1	3	Хвороби серця, печінки
Нітрати (NO_3)	50	44	50	45	3	Метгемоглобінемія
Нітрити (NO_2)	3	3,3	0,5	3	2	Токсикологічна дія
Ртуть (Hg)	0,001	0,002	0,001	0,0005	1	Порушення функцій нирок, нервової системи
Свинець (Pb)	0,01	0,015	0,01	0,03	2	Дія на ЦНС, репродуктивну систему та нирки, викликає гіпертонію
Селен (Se)	0,01	0,05	0,01	0,01	2	Діє на ЦНС, викликає подразнення слизової оболонки та дерматит
Сульфати (SO_4^{2-})	250	250	250	500	4	Діарея, жовчнокам'яна і сечокам'яна хвороба
Фосфор (P)	-	-	-	0,0001	1	Остеартроз, остеохондроз, артрити, остеопороз та пухлинні процеси
Фториди (F)	1,5	2-4	1,5	1.5	2	Флюороз (руйнування зубів, скелету)
Хлориди ($C1^-$)	250	250	250	350	4	Гіпертензія, порушення серцево-судинної системи: ішемічна хвороба, інсульт, аритмія
Хром (Cr^{3+})	-	0,1	0,05	0,5	3	Розлади печінки та нирок, діє на шкіру та ШКТ
Ціаніди (CN^-)	0,07	0,2	0,05	0,035	2	Ушкодження щитоподібної залози та ЦНС
Цинк (Zn)	3	5	5	5	3	Порушення обмінних функцій
ПАР	-	-	-	500	-	Мутагенна дія
Пестициди	-	-	0,5	400	2	ЦНС, дихальна система, нирки, печінка, рак

За даними ДУ «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» за період з 09.03. по 13.03.2026 р. лабораторно досліджено 277 проб води з водогонів області на санітарно-хімічні, бактеріологічні показники та вміст радіонуклідів [10]. За результатами досліджень встановлено: 262 (94,6%) проби відповідають вимогам за всіма дослідженими показниками; 15 (5,4%) проб не відповідають вимогам [10] з водогонів, які використовують воду з поверхневого вододжерела – річки Південний Буг – комунальні водогони міст Хмільника та Калинівки за показником перманганатної окиснюваності (інтегральний показник органічного забруднення) від 1,16 до 1,26 рази вище від норми. Зазначене відхилення засвідчує можливе надходження органічних забруднень у водне джерело та забрудненість мережі. Також, у воді комунального водогону м. Хмільник встановлено перевищення за забарвленістю та вмістом аміаку. У воді комунального водогону м. Могилів-Подільський зафіксовані перевищення за загальною жорсткістю та сухим залишком. У водопровідній воді м. Вінниця зареєстровано перевищення нормативів за показниками запаху, перманганатної окиснюваності, загальної жорсткості, вмісту аміаку, хлору залишкового зв'язаного, хлору залишкового загального [3, 4, 6, 10].

Результати дослідження якості питної води громадських криниць у Вінницькій області за 2025 рік [10] представлені на рисунку 3, яскраво демонструють зв'язок забруднення поверхневих вод із подальшим забрудненням грунтових і підземних вод. За 2025 рік досліджено менше 1400

громадських криниць [10], що для 1504 населених пунктів Вінницької області є малою часткою. Яка загальна кількість криниць в області із урахуванням приватних і громадських, і який їх екологічний стан наразі невідомо. Також, невідомою залишається інформація про кількість і екологічний стан використовуваних свердловин, які останнім часом стають популярним джерелом водопостачання.

За інформацією фахівців, загалом ситуація з питною водою в області залишається контрольованою. Водночас жителям рекомендують перед вживанням кип'ятити та відстоювати воду, а також за можливості користуватися бутильованою або очищеною водою [10].



Рис. 3. Результати дослідження якості питної води громадських криниць у Вінницькій області за 2025 рік [10].

Одним із критеріїв оцінки стану здоров'я населення є його загальна та первинна захворюваність. Оцінюючи динаміку показників за 2023 р., необхідно відмітити, що в цілому загальна захворюваність населення (поширеність) збільшилась на 24%. Така ж динаміка захворюваності спостерігається і по окремих вікових групах [11].

Так, показник загальної захворюваності серед дитячого населення збільшився на 66%, захворюваність підлітків збільшилась на 40%, а загальна захворюваність дорослого населення збільшилась на 20%. Збільшення загальної захворюваності населення відбулось в основному за рахунок захворювань всіх класів хвороб. В структурі загальної захворюваності І місце займають - хвороби системи кровообігу – 30%, ІІ - хвороби органів дихання – 15%, ІІІ – хвороби кістково-м'язової системи - 14% [11].

За 2023 р. зареєстровано на 41% більше виявлених захворювань. Показник первинної захворюваності населення (виявлення захворювань) збільшився з 2746 до 3871 на 10 тис. нас. за рахунок усіх класів хвороб. По області тенденція аналогічна (показник первинної захворюваності на рівні 4550 на 10 тис. нас.).

Спостерігається зростання на 88% рівня первинної захворюваності серед дітей (з 3825 до 7203), збільшення на 71% захворюваності підлітків (з 2793 до 4763 на 10 тис. нас. відповідного віку). Серед дорослого населення зареєстровано також зростання показника на 24% з 2508 до 3118 на 10 тис. дорослого населення

У місті Вінниці збільшилась на 26% кількість хворих з патологією ендокринної системи, порушеннями обміну речовин та розладами харчування і становить за 2023 р. 1180 випадків на 10 тис. нас. (2022 р. – 937). За 2023 р. виявлено більше на 51% захворювань ендокринної системи в

порівнянні з минулим роком (153,8 на 10 тис. нас. проти 102,1 в 2022 р.). Поширеність цукрового діабету серед населення також збільшилась (на 24%) – з 252 до 312 на 10 тис. нас., аналогічна ситуація з показником виявлення цукрового діабету серед населення - збільшення на 89% [11].

Погіршення стану довкілля безпосередньо впливає на зростання кількості людей, що страждають від хронічних хвороб: алергій, хвороб систем кровообігу та онкологічних захворювань. Захворюваність населення можна вважати найбільш чутливим показником, який характеризує вплив середовища на людину. При цьому первинна захворюваність визначається на основі лише вперше зареєстрованих випадків хвороби протягом року, загальна (поширеність) враховує всіх хворих, виявлених на момент обліку [11].

Висновки

Сучасний стан поверхневих водойм Вінниччини визначається антропогенним навантаженням. Значна частина промислових і господарсько-побутових скидів, які надходять у водойми, не очищуються та не відповідають встановленим санітарним вимогам. Вода річок Вінницької області забруднена переважно органічними сполуками. Перевищення спостерігається протягом усього року, що свідчить про забруднення вод саме побутовими стоками. Проблема забруднення водойм набула критичного характеру. У літній період спостерігається масове цвітіння води, зниження до критичних значень розчиненого кисню та зростання органічного забруднення.

Більшість масивів поверхневих вод області, що забезпечують потреби населення у воді, є небезпечними. Сучасні водопроводи постачають воду сумнівної чистоти, тому споживачі змушені користуватися побутовими системами очищення або купувати бутильовану воду. В пробах питної води найчастіше виявляються відхилення за органолептичними показниками та ГДК хімічних речовин.

Забруднена вода становить серйозну загрозу здоров'ю, сприяючи поширенню інфекційних захворювань. Мікробне забруднення, а іноді, і значна кількість певних хімічних домішок не змінюють суттєво органолептичних властивостей води (смак, запах, колір), а відповідно і не викликають підозри щодо її безпечності, але можуть негативно впливати на здоров'я людини. Тому, єдиним способом оцінки якості та безпечності питної води є проведення лабораторних досліджень атестованою лабораторією.

Пріоритетом для покращення якості питної води є: оновлення та удосконалення систем водопостачання, упорядкування та охорона від забруднення зон санітарної охорони джерел питного водопостачання на водозаборах, будівництво і реконструкція водоочисних систем з використанням нових технологій.

Кореляція між рівнями забруднення довкілля і рівнем захворюваності не завжди означає прямий причинно-наслідковий зв'язок. Розуміння ризиків, пов'язаних із споживанням брудної води, та застосування профілактичних заходів є ключовими аспектами захисту здоров'я.

Для встановлення прямого впливу забруднюючих речовин у воді на здоров'я людини та біорізноманіття необхідні довгострокові спостереження за контрольними групами, які у Вінницькій області наразі не здійснюються.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2024 році. https://mindev.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/nacionalna-dopovid-pro-iakist-pitnoyi-vodi-ta-stan-za-2024-rik.pdf
2. Закон України від 10.01.2002 № 2918-III Про питну воду та питне водопостачання.
3. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Вінницькій області у 2023 році. Вінницька обласна військова адміністрація Управління розвитку територій та інфраструктури https://mepr.gov.ua/diyalnist/napryamky/ekologichnyj-monitoryng/ekologichni-pasporty/
4. Моніторинг стану води та радіаційного фону у Вінницькій області. https://vn.cdc.gov.ua/articles/monitoryng-stanu-vody-ta-radiatsijnogo-fonu-u-vinnytskij-oblasti-36/
5. В. М. Шестопалов, Н. Г. Люта Щодо оптимального співвідношення поверхневих і підземних вод у водопостачанні населення в Україні. Мінеральні ресурси України. March 2024. DOI:10.31996/mru.2024.1.41-49
6. ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. Діючий. Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров`я від 29.11.2024 № 1984.
7. http://vlasno.info/spetsproekti/2/ecology/item/6279-na-vinnychchyni-pivdennyi-buh-tsvite-i-pakhne
8. Знищення іхтіофауни Південного Бугу в результаті будівництва малих ГЕС / Гарсія Камачо Ернан Уллianодт, І. В. Васильківський // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2022. - No 26. - С. 26-31.

9. https://suspilne.media/vinnytsia/1141496-u-ricci-na-vinniccini-zafiksuvali-mor-ribi-prokuratura-vidkrila-provadzenna/#:~:text=%D0%A3%20%D1%80%D1%96%D1%87%D1%86%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B8:%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
10. Якість питної води громадських криниць. https://vn.cdc.gov.ua/article/yanist-pytnoyi-vody-gromadskyh-krynyts/
11. Звіт про роботу департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради за 2023 рік https://www.vmr.gov.ua/media/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%94%D0%9E%D0%97/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96%20%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2"%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202023%20%D1%80%D1%96%D0%BA.pdf

Васильківський Ігор Володимирович – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри екології, хімії та технологій захисту довкілля, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: igor.vntu@gmail.com

Тітов Тарас Сергійович – канд. хім. наук, доцент кафедри екології, хімії та технологій захисту довкілля, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Гарсія Камачо Ернан Уллianодт – аспірант кафедри екології, хімії та технологій захисту довкілля, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ullianodht7777@gmail.com

Igor V. Vasylkivskiy – Ph.D., Docent, Associate Professor of the Department of Ecology, Chemistry and Environmental Protection Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: igor.vntu@gmail.com

Taras S. Titov – Ph.D. (Chem.), Associate Professor of the Department of Ecology, Chemistry and Environmental Protection Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Hernan Camacho Garcia Ullianodt – Postgraduate of the Department of Ecology, Chemistry and Environmental Protection Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ullianodht7777@gmail.com

УДК 621.643:620.193

І. В. Васильківський
Т. С. Тітов
С. Р. Дідусенко

ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНИХ СТАНЦІЙ І ПУНКТІВ МЕТОДАМИ ПРОТИКОРОЗІЙНОГО ЗАХИСТУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглядаються методи протикорозійного захисту газопроводів і обладнання газонаповнювальних станцій і пунктів. На основі проведених досліджень запропоновано протикорозійні заходи захисту обладнання газонаповнювальних станцій і пунктів Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Ключові слова: скраплений вуглеводневий газ, газонаповнювальна станція, газонаповнювальний пункт, протикорозійний захист, заходи екологічної безпеки.

Abstract

The paper considers methods of anti-corrosion protection of gas pipelines and equipment of gas filling stations and points. Based on the conducted research, anti-corrosion measures for protecting equipment of gas filling stations and points of the National Joint-Stock Company "Naftogaz of Ukraine" are proposed.

Keywords: liquefied hydrocarbon gas, gas filling station, gas filling point, anti-corrosion protection, environmental safety measures.

Вступ

Газонаповнювальні станції (ГНС) та газонаповнювальні пункти (ГНП) скраплених вуглеводневих газів (СВГ)*»* є важливою частиною газового господарства *Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України* і призначені для прийому, зберігання та постачання скрапленим газом населення, комунально-побутових, промислових та сільськогосподарських споживачів. Кількість ГНС та ГНП в Україні зростає [1-3]. Вони є об'єктами підвищеної промислової і екологічної небезпеки, на яких постійно повинні проводитися попереджувальні заходи із підвищення безпеки експлуатації. Основна небезпека ГНС та ГНП полягає в тому, що вони працюють зі зрідженими газами, такими як пропан, бутан, етан, метан, етилмеркаптан, сірководень та їх робочі суміші. Ці гази легко переходять із рідкої фази в газову, і потім, змішуючись з атмосферним киснем, утворюють вибухонебезпечний газ. Аналіз аварій, пов'язаних із СВГ, показує, що наслідки, а саме: вибухи і пожежі, можуть набувати катастрофічних масштабів із травмуванням і загибеллю людей. Аварії на ГНС і ГНП можуть статися із декількох причин: несправність обладнання, в тому числі через корозійне пошкодження; помилка обслуговуючого персоналу; непередбачені техногенні та природні фактори.

Метою роботи є підвищення екологічної безпеки газонаповнювальних станцій і пунктів за рахунок використання методів протикорозійного захисту обладнання.

Основна частина

До складу будь-якої ГНС входять: база зберігання зі зливною естакадою, компресорна дільниця, насосна дільниця із зливним відділенням, наповнювальна дільниця із складом балонів, дільниця огляду балонів, випарна установка. Розміщення резервуарів може бути надземне, засипне та підземне. На рисунку 1 показано загальний план ГНС із підземним розміщення резервуарів СВГ.

На ГНС здійснюються такі операції [4-6]:

1) прийом скраплених газів від постачальника у залізничних цистернах;
2) злив скраплених газів у власні сховища;
3) зберігання скраплених газів у надземних та підземних резервуарах, балонах тощо;
4) розлив скраплених газів у балони, автоцистерни;
5) доставка скраплених газів споживачам у балонах та автоцистернах;

6) заправка автотранспорту, який працює на скрапленому газі;
7) прийом порожніх та видача наповнених балонів;
8) технологічне обслуговування та ремонт обладнання на станції;
9) злив невипарних залишків з порожніх балонів, що мають деякі несправності;
10) ремонт балонів і їх огляд.
11) регазифікація (випаровування) скраплених газів;
12) змішування парів скраплених газів із повітрям;

Резервуари пов'язані між собою наповнювальними, витратними та парофазними колекторами.

Рис. 1. Загальний план ГНС

Налив скраплених газів у балони та автоцистерни здійснюється не тільки насосами, але й за рахунок підвищеного тиску у видатковому резервуарі бази зберігання, створюваного газовими компресорами.

Для зливу залишків, що не випарувалися, і повного спорожнення балони з'єднують трубопроводом зі зливним резервуаром, в якому підтримують знижений тиск.

Безпечна робота ГНС забезпечується установкою на обладнанні та трубопроводах запірної та запобіжної арматури. На всіх ділянках трубопроводів, обмежених запірними пристроями, повинні бути запобіжні клапани. На трубопроводах парової фази, що йдуть до всмоктуючого і напірного колекторів компресорів, як основна запірна арматура використовуються фланцеві крани з мастилом, а як запобіжна - сталеві пружинні клапани.

В якості проміжних пунктів централізованого розподілу газу використовуються газонаповнювальні пунктів (ГНП) та проміжні склади балонів (ПСБ). При цьому на ГНП передбачається наповнення балонів скрапленими газами, що надходять із ГНС. На ПСБ передбачається зберігання та розподіл споживачам балонів, наповнених скрапленими газами на ГНС.

До складу ГНП входять: резервуари для зберігання скраплених газів, зливні колонки для зливу скраплених газів з цистерн в резервуари, обладнання для наповнення балонів або резервуарів і зливу невипарних залишків із балонів, вантажно-розвантажувальні дільниці для прийому та відправлення балонів, дільниці для складування наповнених та порожніх балонів. У складі ПСБ передбачаються дільниці для складування наповнених і порожніх балонів і вантажно-розвантажувальні дільниці для прийому та відправлення балонів. ГНП та ПСБ розташовуються в межах території населених пунктів із підвітряного боку.

Газове господарство та обладнання ГНС і ГНП, страждають від хімічної і електрохімічної корозії металів, який взаємодіє із корозійним середовищем.

При цьому хімічна корозія обладнання відбувається внаслідок взаємодії металу із середовищем, яке не проводить електричний струм. Окислювально-відновні реакції, що протікають, здійснюються шляхом безпосереднього переходу електронів з атома металу на частинку (молекулу, атом) окислювача, що входить до складу середовища.

Електрохімічна корозія - взаємодія металу з корозійним середовищем, при якому іонізація атомів

металу та відновлення окисного компонента корозійного середовища протікають не одночасно та їх швидкості залежать від електродного потенціалу. При електрохімічній корозії метал стикається з розчинами, що проводять електричний струм *електролітами.*

Внаслідок неоднорідності будови металу, наявності домішок та різного складу розчину при дотику металу з електролітом утворюються мікроскопічні гальванічні елементи, у яких катодом служать сторонні домішки, а анодом — сам метал. Іони металу переходять у розчин, звільнені електрони переміщуються до катодних ділянок. Процес корозії залежить від електродних потенціалів анодних та катодних ділянок.

При електрохімічній корозії протікають два самостійні процеси: анодний - перехід металу в розчин у вигляді гідратованих іонів з залишенням еквівалентного числа електронів у металі, і катодний - асиміляція надлишкових електронів, що знаходяться в металі.

Анодні та катодні процеси відбуваються на різних ділянках, проте можуть протікати і на одній поверхні, чергуючись за часом.

Основними джерелами блукаючих струмів є рейкові колії трамвая, метрополітену та електрифікованої залізниці (рис. 2).



Рис. 2. Схема виникнення та розподілу блукаючих струмів: 1 - контактний провід; 2 - шляхи руху блукаючих струмів; 3 - газопровід; 4 - рейка; 5 - тягова підстанція

Позитивний полюс джерела постійного струму електрифікованого транспорту підключається до контактного проводу, а негативний — до ходових колій. Струм від позитивної шини тягової підстанції по лінії живлення надходить у контактний провід, а звідти через струмоприймач - до двигунів електровоза і далі через колісні пари, рейки і землю до мінусової шини. Струм, що стікає в землю, називають блукаючим. Він буде більшим, чим менший перехідний опір між рейками і землею і чим більший граничний опір рейок. Найбільші струми витоку спостерігаються на ділянках колій електрифікованих залізниць, де є малі перехідні опори між рейками та землею та великі тягові струми. Блукаючі струми, які при цьому виникають, можуть поширюватися на великі відстані.

Блукаючі струми, проникаючі в підземний газопровід, створюють три потенційні зони:

1) катодну - ділянка входу блукаючого струму з ґрунту в газопровід (безпечну в корозійному відношенні);
2) анодну - ділянку виходу блукаючого струму з газопроводу (небезпечну у корозійному відношенні);
3) знакозмінну - ділянку газопроводу, де спостерігається зміна потенційної зони у часі, тобто виникає анодна, або катодна зони.

Зовнішня поверхня підземних металевих трубопроводів піддається електрохімічній корозії, яка залежно від умов може бути викликана взаємодією зовнішньої поверхні металу з навколишнім середовищем (грунтом) або впливом на метал блукаючих струмів.

Небезпека ґрунтової корозії підземних металевих споруд, яка залежить від корозійної активності ґрунту по відношенню до сталевих підземних трубопроводів, визначається трьома показниками: питомим електричним опором ґрунту, втратами маси зразків та густиною поляризуючого струму (табл.1).

Критерієм небезпеки корозії, що викликається блукаючими струмами, є наявність позитивної або знакозмінної різниці потенціалів між трубопроводом і землею (анодної або знакозмінної зони). Небезпеку корозії підземних трубопроводів блукаючими струмами оцінюють на підставі електричних вимірів. Основним показником, що визначає небезпеку корозії сталевих підземних трубопроводів під дією змінного струму електрифікованого транспорту, є зміщення різниці потенціалів між

трубопроводом і землею в негативний бік не менше ніж на 10 мВ порівняно зі стандартним потенціалом трубопроводу.

Таблиця 1 – Показники корозійної активності ґрунтів по відношенню до вуглецевої сталі

Ступінь корозійної активності	Питомий електричний опір ґрунту, Ом·м	Втрати маси зразка, г	Середня щільність поляризуючого струму, мА/см^2
Низька	100	До 1	До 0,05
Середня	20...100	1…2	0,05...0,2
Підвищена	10...20	2…3	0,2...0,3
Висока	5...10	3…4	0,3...0,4
Дуже висока	До 6	Понад 4	Понад 0,4

Усі підземні сталеві газопроводи мають бути захищені від корозії [7, 10].

Для захисту від корозії підземних сталевих промислових трубопроводів, підземних сховищ газу; об’єктів проммайданчиків, складів підземних резервуарів і сталевих технологічних трубопроводів, заглиблених або обвалованих грунтом поверхонь резервуарів, а також внутрішніх поверхонь резервуарів, дотичних до шару води передбачаються ізоляційні покриття. Всі види ізоляційного покриття повинні забезпечити безаварійну, надійну роботу об’єктів протягом визначеного терміну.

Цей вид захисту передбачає ізоляцію газопроводу. Пасивний захист передбачає ізоляцію газопроводу. При цьому використовують протикорозійне покриття на основі бітумно-полімерних, бітумно-мінеральних, полімерних, етиленових і бітумно-гумових мастик. Основні характеристики мастик наведені в таблицях 2-4 [7-9].

Таблиця 2 – Склад бітумно-мінеральних мастик

Мастика	Компоненти мастик, % по масі			
	Бітум БН-70/30 або БНІ-IV	Бітум БН-90/10 або БНІ-V	Мінеральний наповнювач	Масло зелене або сої
I	75	-	25	-
II	-	75	25	-
III	70	-	25	5
IV	-	75	22	3

Таблиця 3 – Склад бітумно-полімерних мастик

Мастика	Компоненти мастик, % за масою						
	Бітум БН-70/30	Бітум БН-90/10	Бітум переокислений з температурою роз-м'якшення 100-110К	Атактичний полі-пропілен	Поліетилен	Поліетилен по-рошкоподібний нестабілізований	Олія зелене або сої
Бітумно-атактична	95			5			
Бутадієн-3	-	80	-	-	20	-	-
Бутадієн-Л	-	-	80	-	20	-	-
Бутілен-90	97	-	-	-	-	3	-
Бутілен- 80	92	-	-	-	-	3	5

Таблиця 4 – Основні фізико-механічні властивості полімерних липких стрічок

Показник	ГОСТ 9.015-74	Полівінілхлоридні		Поліетиленові	
		ПИЛ (літня, ТУ 6-9-103-78)	ПВХ-СЛ (ТУ 51-456-78)	ПВХ-ЛМЛ	ПДБ і ПРДБ
Довжина рулону, м	250+1	250	250	250	100, 250
Товщина, мм, не менше: стрічки	0,3	0,3	0,35	0,3	0,2
шару клею	0,1	-	-	-	-
Опір розриву, МПа, не менше	8	10	10	10	8
Відносне подовження при розриві, %, не менше	80	190	80	100	200
Питомий електричний опір при 20°С, Ом·см, не менше	$1\cdot10^{11}$	$1\cdot10^{11}$	$1\cdot10^{10}$	$1\cdot10^{11}$	$1\cdot10^{14}$
Морозостійкість, °С, не менше	-30	-30	-50	-60	-60
Температурний режим експлуатації, °С	-	-30…+55	-20…+40	-60…+50	-40…+60
Температура нанесення °С	-	5	-12	-40	-20

Примітки: 1. Ширина стрічки 400, 450, 500 мм або на замовлення.

2. Відповідно до ГОСТ 20477-86 залежно від товщини плівки основа може бути марок А та Б.

Протикорозійне покриття повинно мати: достатню механічну міцність, пластичність, добре

прилипання до металу труб, мати діелектричні властивості, а також бути стійким біологічного впливу і компонентів, що викликають корозію металу труб.

Методи активного захисту в основному зводяться до створення такого електричного режиму для газопроводу, при якому корозія трубопроводу припиняється.

Катодний захист передбачає надання газопроводу негативного потенціалу щодо навколишнього середовища за допомогою джерела постійного струму. Негативний полюс джерела струму приєднується до газопроводу, а позитивний - до заземлювача (аноду). [7-9]. При цьому анодне заземлення поступово руйнується, захищаючи газопровід. Цей вид захисту застосовується від електрохімічної корозії та блукаючих струмів. Принципова схема катодної установки наведена на рисунку 3. Струм від позитивного полюса джерела через сполучний кабель та анодне заземлення переходить у ґрунт. З ґрунту через дефектні місця в ізоляції струм проникає в газопровід і дренажним кабелем прямує до негативного полюса джерела. Відбувається поступове руйнування анода, що забезпечує захист газопроводу від корозії під впливом катодної поляризації.

В якості анодного заземлення установок катодного захисту застосовують залізокремнієві, вуглеграфітні, графітопластові, сталеві та чавунні електроди. Тип анодного заземлення вибирають - залежно від питомого опору, глибини промерзання ґрунту, розташування інших підземних металевих конструкцій. Принцип роботи протекторного захисту показано на рис. 4.



Рис. 3. Схема катодного захисту газопроводу: *1* - Дренажний кабель; *2* - Джерело постійного струму; *3* – з'єднувальний кабель; *4* - заземлювач (анод); 5 - газопровід; *6* - точка дренування



Рис. 4. Схема протекторного (електродного) захисту: 1 - контрольний пункт; 2 – з'єднувальні кабелі; 3 - протектор (електрод); 4 – заповнювач (солі + глина + вода); 5 - шляхи руху захисного струму у ґрунті; 6 - газопровід

При протекторному захисті ділянка газопроводу перетворюється на катод не за рахунок джерела живлення, а за рахунок використання протектора, який з'єднаний провідником з газопроводом і утворює з ним гальванічну пару, в якій газопровід є катодом, а протектор - анодом. В якості протектора використовується метал з більш негативним потенціалом, ніж у заліза.

Струм від протектора 3 через грунт потрапляє на газопровід 6, а потім ізольованим з'єднувальним кабелем до протектора. Протектор при стіканні з нього струму руйнуватиметься, захищаючи газопровід.

Зона дії протекторної установки приблизно 70 м. Головне призначення протекторних установок — доповнення до дренажного або катодного захисту на віддалених газопроводах для повного зняття позитивних потенціалів.

При електродренажному захисті струм відводиться з анодної зони газопроводу до джерела (рейки або шини негативної тягової підстанції). Зона захисту близько 5 км. Застосовують три типи дренажу: прямий (простий), поляризований та посилений. Прямий дренаж характеризується двосторонньою провідністю (рис. 5).

Дренажний кабель приєднується тільки до негативної шини. Головний недолік полягає у виникненні позитивного потенціалу на газопроводі у разі порушення стикових з'єднань рейок, тому, незважаючи на простоту, ці установки у міських газопроводах не застосовують.

Поляризований дренаж має односторонню провідність від газопроводу до джерела (рис. 6). При появі позитивного потенціалу на рейках дренажний кабель автоматично відключається, тому його

можна приєднувати до рейок.



Рис. 5. Схема прямого (простого) дренажу: 1 - захищений газопровід; 2 - регулювальний реостат; 3 - амперметр; 4 - запобіжник; 5 - від'ємна шина (кабель)



Рис. 6. Схема встановлення прямого поляризованого дренажу: 1 — газопровід, що захищається; 2 - дренажний кабель; 3 - дренажна установка вентильного типу; 4 - реостат; 5 - вентильний (випрямляючий) елемент; 6 - амперметр; 7 - запобіжник; 8 - генератор тягової підстанції; 9 - фідер живлячий; 10 - контактний тролейний провід; 11 — шляхи руху блукаючих струмів

Посилений дренаж (рис. 7) застосовують, коли на газопроводі залишається позитивний або знакозмінний потенціал по відношенню до землі, а потенціал рейки в точці дренування струму вищий за потенціал газопроводу. У посиленому дренажі додатково в ланцюг включають джерело ЕРС, що дозволяє збільшити дренажний струм. В якості заземлення використовуються рейки.



Рис. 7. Схема посиленого дренажу

Додатково до пристроїв електрохімічного захисту використовують ізолюючі фланцеві з'єднання (ІФЗ) та вставки. Вони розбивають газопровід на окремі ділянки, при цьому зменшуються провідність та сила струму, що протікає газопроводом. ІФЗ - прокладки між фланцями з гуми та ебоніту. Вставки з поліетиленових труб застосовують для відсікання різних підземних споруд один від одного. Установка ІФЗ призводить до скорочення витрат електроенергії за рахунок виключення втрат струму перетікання на суміжні комунікації. ІФЗ встановлюють на вводах до споживачів, підземних та надводних переходах газопроводів через перешкоди, а також на вводах газопроводів у ГРС (газорозподільних станціях), ГРП (газорегуляторних пунктах) та ГРУ (газорегуляторних установках).

Електричні перемички встановлюють на суміжних металевих спорудах у тому випадку, коли на одній споруді є позитивні потенціали (анодна зона), а на іншій — негативні (катодна зона), при цьому на обох спорудах встановлюються негативні потенціали. Перемички застосовують під час прокладання по одній вулиці газопроводів різного тиску.

Водночас, при використанні катодної поляризації поляризаційні потенціали, що створюються на всій поверхні трубопроводу, за абсолютним значенням повинні відповідати значенням, зазначеним у табл. 5.

Таблиця 5 – Нормовані значення поляризаційних (захисних) потенціалів

Метал трубопроводу	Поляризаційний (захисний) потенціал по відношенню до мідно-сульфатного електроду, що неполяризується, в будь-якому середовищі, В	
	мінімальний	максимальний
Сталь із захисним покриттям	-0,85	-1,1
Сталь без захисного покриття	-0,85	Не обмежується

Вимірювання поляризаційних потенціалів на підземних сталевих трубопроводах здійснюють на спеціально обладнаних контрольно-вимірювальних пунктах. На діючих сталевих трубопроводах, які не обладнані такими пунктами, для вимірювання поляризаційних потенціалів допускається здійснювати катодну поляризацію таким чином, щоб значення потенціалу труби по відношенню до мідно-сульфатного електроду порівняння становили -0,87...-2,5 В.

Катодну поляризацію підземних сталевих трубопроводів проводять так, щоб унеможливити шкідливий її вплив на сусідні підземні металеві споруди [7-10]. Це досягається зменшенням абсолютного значення мінімального потенціалу і збільшенням абсолютного значення максимального захисного потенціалу сусідніх підземних металевих споруд, які раніше не вимагали захисту.

Висновки

Всі підземні сталеві трубопроводи повинні бути захищені від ґрунтової корозії та корозії, що викликається блукаючими струмами.

Заходи щодо захисту від корозії підземних трубопроводів, що будуються, і включення в роботу пристроїв електрохімічного захисту повинні здійснюватися до здачі трубопроводів в експлуатацію, але не пізніше ніж через шість місяців після укладання їх у ґрунт.

Захист підземних сталевих трубопроводів від ґрунтової корозії та корозії, що викликається блукаючими струмами, здійснюється шляхом їх ізоляції від контакту з навколишнім грунтом та обмеження проникнення блукаючих струмів з навколишнього середовища та шляхом катодної поляризації металу трубопроводу.

Для зменшення впливу корозії раціонально вибирають трасу трубопроводу, а також використовують різні типи ізоляційних покриттів та спеціальні способи прокладання газопроводів. Підземні сталеві трубопроводи, що прокладаються безпосередньо в ґрунтах з високою корозійною активністю, захищають від ґрунтової корозії за допомогою ізоляційних покриттів та катодної поляризації.

Найбільш поширеним додатковим заходом щодо підвищення технічної і екологічної безпеки є встановлення високочутливих датчиків газу. При накопиченні в повітрі потенційно вибухонебезпечної кількості газу вони подають відповідний сигнал. Це допомагає своєчасно виявити витік, локалізувати його та уникнути аварії. Встановлюють такі датчики у всіх потенційно можливих місцях витоку. Звичайно, відповідна кількість датчиків передбачена технікою безпеки, але додаткові датчики значно підвищують рівень безпеки, що запобігає серйозним аваріям. Крім цього, як додатковий засіб підвищення рівня безпеки можуть використовуватися і портативні датчики газу з автоматичною сигналізацією. Це дозволяє вчасно виявити потенційно небезпечні скупчення

вибухонебезпечного газу, і відповідно запобігти вибуху.

Дотримання правил техніки безпеки, проведення своєчасних технічних оглядів, це два основні заходи підвищення екологічної безпеки, які допомагають уникнути більшості аварій, зберегти людські життя, звести ймовірність аварій і травм до мінімуму та знизити екологічні та економічні втрати.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання. З урахуванням Зміни № 1. *Діючий. Дата прийняття: 15.11.2018.*
2. ДСТУ 4047-2001 Гази вуглеводневі скраплені паливні для комунально-побутового споживання. Технічні умови. З Поправкою (ІПС № 3-2007) та Зміною (ІПС № 11-2013) Діючий. Дата прийняття: 27.07.2001.
3. СОУ 49.2-20077720-001:2014 Налив, зливання та перевезення скраплених вуглеводневих газів у залізничних вагонах-цистернах. Загальні технічні вимоги. Діючий. Дата прийняття: 13.08.2014.
4. Наказ від 03.06.2002 № 332 Про затвердження Інструкції про порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту. Діючий. Дата прийняття: 03.06.2002.
5. ДНАОП 0.00-1.07.-94 «Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», К., Держнаглядохоронпраці, 1994 р.
6. ДСП № 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами (видання офіційне), К., 1997 р.
7. ВБН В.2.3-00018201.01.01.01-96 Система антикорозійного захисту об'єктів нафтогазового комплексу. Основні положення. Загальні вимоги. К., Державний комітет нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, 1996 р.
8. ДСТУ Б В.2.5-29:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Система газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії
9. ДСТУ Б В.2.6-193:2013 Захист металевих конструкцій від корозії. Вимоги до проектування. *Недіючий. Дата прийняття: 08.08.2013*.
10. І. В. Васильківський, Т. С. Тітов С. Р. Дідусенко, Вплив газонаповнювальних станцій і пунктів на навколишнє середовище. LV Всеукраїнська науково-технічна конференції підрозділів ВНТУ (ВНТКП ВНТУ), 24–27 березня 2026 р. https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2026/paper/view/28414/23670

Васильківський Ігор Володимирович – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри екології, хімії та технологій захисту довкілля, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: igor.vntu@gmail.com

Тітов Тарас Сергійович – канд. хім. наук, доцент кафедри екології, хімії та технологій захисту довкілля, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Дідусенко Софія Русланівна – студ. групи ТЗД-22б, факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: sonyadidusenko05@gmail.com

Igor V. Vasylkivskiy – Ph.D., Docent, Associate Professor of the Department of Ecology, Chemistry and Environmental Protection Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: igor.vntu@gmail.com

Taras S. Titov – Ph.D. (Chem.), Associate Professor of the Department of Ecology, Chemistry and Environmental Protection Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Sofia R. Didusenko – student, Faculty of Civil Engineering, Civil and Ecological Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sonyadidusenko05@gmail.com

УДК: 691.175:699.86

С.С. Любарський [1]
В.П. Очеретний[2]
В.П. Ковальський[2]
М.С. Барбалюк[2]

СУЧАСНІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ У ЦИВІЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВІ

[1] ВСП Вінницький фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну КНУБА;
[2]Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто сучасні теплоізоляційні матеріали, що застосовуються у цивільному будівництві, їх класифікацію, фізико-технічні характеристики та ефективність використання. Проаналізовано основні групи матеріалів, зокрема мінераловатні вироби, пінополістирол, екструдований пінополістирол, пінополіуретан та новітні теплоізоляційні рішення. Визначено вплив теплоізоляції на енергоефективність будівель та екологічну складову будівельної галузі.

Ключові слова: теплоізоляція, теплопровідність, енергоефективність, мінеральна вата, пінополістирол, цивільне будівництво.

Abstract

The paper examines modern thermal insulation materials used in civil engineering, their classification, physical and technical characteristics, and performance efficiency. The main groups of materials are analyzed, including mineral wool products, expanded polystyrene, extruded polystyrene, polyurethane foam, and innovative thermal insulation solutions. The impact of thermal insulation on building energy efficiency and the environmental component of the construction industry is determined.

Keywords: thermal insulation, thermal conductivity, energy efficiency, mineral wool, expanded polystyrene, civil engineering.

Вступ

У сучасних умовах розвитку будівельної галузі питання підвищення енергоефективності будівель набуває особливої актуальності. Значна частина тепловтрат припадає на огороджувальні конструкції, що обумовлює необхідність застосування ефективних теплоізоляційних матеріалів [1]. За результатами досліджень, втрати тепла через стіни, покрівлю та підлогу можуть досягати 50 - 60 % від загального теплового балансу будівлі [2-4].

Впровадження сучасних теплоізоляційних матеріалів дозволяє суттєво знизити енергоспоживання, підвищити комфорт проживання та забезпечити відповідність будівель сучасним нормативам. Крім того, використання ефективної теплоізоляції сприяє зменшенню викидів парникових газів та відповідає концепції сталого розвитку будівельної галузі [5-7].

Таким чином, дослідження властивостей та особливостей застосування сучасних теплоізоляційних матеріалів є важливим науковим і практичним завданням.

Аналітичні дослідження

Сучасні теплоізоляційні матеріали є невід'ємною складовою конструкцій будівель і споруд, оскільки саме вони забезпечують необхідний рівень теплозахисту та впливають на енергетичну ефективність об'єктів цивільного будівництва. Основною характеристикою таких матеріалів є коефіцієнт теплопровідності, який визначає здатність матеріалу передавати теплову енергію. Чим менше значення цього показника, тим вищими є теплоізоляційні властивості матеріалу[8-10].

Кількісна оцінка теплоізоляційних властивостей матеріалів здійснюється за допомогою коефіцієнта теплопровідності λ, який визначається залежністю:

$$\lambda = (q^* \delta)/ \Delta T$$

де λ - коефіцієнт теплопровідності, Вт/м·К;
q - густина теплового потоку, Вт/м²;
δ - товщина матеріалу, м;
ΔT - різниця температур між поверхнями матеріалу, °С.



Рис.1. Схема тепловтрат будівлі через стіни, дах, вікна та підлогу

Серед найбільш поширених теплоізоляційних матеріалів у цивільному будівництві значне місце займають мінераловатні вироби. Вони виготовляються на основі розплавів гірських порід або скла і мають волокнисту структуру, що забезпечує наявність великої кількості повітряних пор, які і визначають їх низьку теплопровідність. Мінеральна вата характеризується коефіцієнтом теплопровідності в межах 0,035 - 0,045 Вт/м·К, високою вогнестійкістю, паропроникністю та добрими звукоізоляційними властивостями [11-13]. Разом з тим, до недоліків даного матеріалу можна віднести схильність до зволоження, що призводить до погіршення теплоізоляційних характеристик, а також необхідність додаткового захисту від вологи.

Рис. 2. Мікроструктура мінеральної вати

Широке застосування в будівництві отримали полімерні теплоізоляційні матеріали, зокрема пінополістирол. Даний матеріал має комірчасту структуру, що складається з замкнених повітряних пор, завдяки чому досягається низька теплопровідність, яка становить приблизно 0,032–0,040 Вт/м·К [11]. Пінополістирол відзначається малою густиною, простотою монтажу та доступною вартістю, що робить його одним із найбільш популярних матеріалів для утеплення фасадів. Водночас його основними недоліками є горючість та низька паропроникність, що обмежує сферу застосування.



Рис. 3. Комірчаста структура пінополістиролу

Екструдований пінополістирол є модифікованим видом пінополістиролу, який отримують методом екструзії. Він має більш щільну та однорідну структуру, що забезпечує ще нижчу теплопровідність у межах 0,028 - 0,034 Вт/м·К та підвищену міцність [14-16]. Завдяки цим властивостям матеріал широко використовується для утеплення фундаментів, підлог та інших конструкцій, що зазнають значних механічних навантажень. Крім того, екструдований пінополістирол має низьке водопоглинання, що підвищує його довговічність.

Окрему групу становлять напилювані теплоізоляційні матеріали, зокрема пінополіуретан. Його застосування дозволяє створювати безшовний теплоізоляційний шар, що значно зменшує тепловтрати через стики та шви. Коефіцієнт теплопровідності пінополіуретану може досягати 0,022 - 0,028 Вт/м·К, що є одним із найкращих показників серед сучасних матеріалів [17-19]. Водночас застосування цього матеріалу потребує спеціального обладнання та дотримання технологічних умов.

Хімічна структура пінополіуретану формується в результаті реакції поліолу та ізоціанату з утворенням поліуретанових зв'язків. У спрощеному вигляді процес можна подати рівнянням:

$$R - NCO + R' - OH \Longrightarrow R - NH - COO - R'$$

У результаті реакції утворюється просторово-зшита полімерна структура з великою кількістю замкнених пор, заповнених газом, що і забезпечує високі теплоізоляційні властивості матеріалу.

З розвитком технологій у будівництві з'являються інноваційні теплоізоляційні матеріали, такі як аерогелі та вакуумні теплоізоляційні панелі. Аерогелі характеризуються надзвичайно низькою теплопровідністю, що може бути меншою за 0,015 Вт/м·К, що робить їх перспективними для використання у високоефективних теплоізоляційних системах[20-22]. Проте їх широке застосування обмежується високою вартістю та складністю виробництва

Для більш наочного порівняння властивостей сучасних теплоізоляційних матеріалів доцільно розглянути їх основні характеристики, наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 – Основні характеристики сучасних теплоізоляційних матеріалів

Матеріал	**Теплопровідність, Вт/м*К**	**Густина, кг/м^3**	**Водопоглинання, %**
Мінеральна вата	0,035 – 0,045	30 – 200	До 10
Пінополістирол	0,032 – 0,040	10 – 35	2 – 4
Екструдований ППС	0,028 – 0,034	25 – 45	<1
Пінополіуретан	0,022 – 0,028	30 – 80	<2
Аерогель	0,013 – 0,018	3 – 150	<1

Аналіз даних таблиці 1 показує, що найнижчі показники теплопровідності мають аерогель та пінополіуретан, тому саме вони забезпечують найвищу теплоізоляційну ефективність. Водночас їх застосування не завжди є найбільш доцільним через високу вартість або технологічну складність. Мінеральна вата має дещо вищу теплопровідність, однак поєднує достатню ефективність, негорючість і паропроникність, тому залишається одним із найбільш практичних матеріалів для житлового будівництва.

Для більш глибокого аналізу ефективності сучасних теплоізоляційних матеріалів доцільно розглянути не лише їх фізико – технічні характеристики, але й експлуатаційні властивості, що визначають можливість застосування у конкретних умовах будівництва. Важливими критеріями є довговічність, стійкість до впливу вологи, пожежна безпека, технологічність монтажу та економічна доцільність використання.

У зв'язку з цим проведено узагальнення основних переваг та недоліків найбільш поширених теплоізоляційних матеріалів, що дозволяє більш обґрунтовано здійснювати їх вибір при проектуванні будівель.

Таблиця 2 – Переваги та недоліки теплоізоляційних матеріалів

Матеріал	**Переваги**	**Недоліки**
Мінеральна вата	Негорюча, висока паропроникність, хороші звукоізоляційні властивості, стійкість до дії високих температур	Схильність до зволоження, зниження теплоізоляційних властивостей при намоканні
Пінополістирол	Низька теплопровідність, мала густина, простота монтажу, низьке водопоглинання	Горючість, низька паропроникність, виділення токсичних речовин при горінні
Екструдований пінополістирол	Висока механічна міцність, дуже низьке водопоглинання, довговічність, стійкість до впливу вологи	Горючість, низька паропроникність, вища вартість порівняно зі звичайним пінополістиролом
Пінополіуретан	Дуже низька теплопровідність, утворення безшовного теплоізоляційного шару, висока адгезія до поверхонь	Горючість, складність технології нанесення, потреба у спеціальному обладнанні
Аерогель	Надзвичайно низька теплопровідність, мала маса, високоефективна теплоізоляція	Висока вартість, складність виробництва, обмежене практичне застосування

З таблиці 2 випливає, що аналіз наведених даних показує, що жоден із теплоізоляційних матеріалів не є універсальним, оскільки кожен має як значні переваги, так і певні обмеження. Зокрема, мінеральна вата відзначається високою пожежною безпекою та паропроникністю, що є критично важливим для житлових будівель, тоді як пінополістирол характеризується доступністю та простотою використання, але поступається за екологічними та експлуатаційними показниками.

Екструдований пінополістирол демонструє покращені механічні властивості та водостійкість, що робить його доцільним для застосування у конструкціях, які контактують із ґрунтом або вологою. Пінополіуретан забезпечує найкращі теплоізоляційні характеристики, однак його використання обмежується високою вартістю та складністю технології нанесення. Аерогель, незважаючи на свої унікальні властивості, на сьогодні залишається матеріалом перспективного застосування із-за вартості.

Для більш наочного представлення відмінностей між теплоізоляційними матеріалами доцільно використовувати графічний аналіз їх основних параметрів. Побудова відповідних графіків дозволяє візуально оцінити співвідношення між теплопровідністю та густиною матеріалів, що є важливими показниками при виборі теплоізоляції для конкретних умов експлуатації.



Рис.4. Порівняння теплопровідності теплоізоляційних матеріалів

З рис. 4 видно, що найменше значення коефіцієнта теплопровідності має аерогель, а серед більш доступних матеріалів високою ефективністю відзначається пінополіуретан. Мінеральна вата та пінополістирол мають вищі показники теплопровідності, однак залишаються поширеними завдяки доступності, простоті застосування та достатнім експлуатаційним характеристикам.



Рис.5. Порівняння густини теплоізоляційних матеріалів

З рис. 5 видно, що густина теплоізоляційних матеріалів істотно відрізняється, що впливає на їх механічну міцність, масу конструкції та сферу застосування. Матеріали з малою густиною зменшують навантаження на конструкції, однак не завжди мають достатню міцність для використання у навантажених ділянках. Тому при виборі теплоізоляції необхідно враховувати не лише теплопровідність, а й густину, водопоглинання, пожежну безпеку та умови експлуатації.

Таким чином, оптимальний вибір теплоізоляційного матеріалу повинен базуватися на комплексному врахуванні його фізико-технічних та експлуатаційних характеристик.

Висновки

У результаті проведеного аналізу встановлено, що всі розглянуті теплоізоляційні матеріали мають свої переваги та обмеження, які визначають сферу їх застосування. Найбільш доцільним матеріалом у використанні є мінеральна вата, оскільки вона поєднує доступну вартість, достатню

теплоізоляційну ефективність, негорючість та паропроникність, що робить її оптимальною для житлового будівництва.

Разом з тим, більш ефективним за показником теплопровідності є пінополіуретан, який забезпечує максимальне зниження тепловтрат, однак його використання обмежується високою вартістю та технологічною складністю. Аерогель демонструє найкращі теплоізоляційні властивості, проте наразі залишається матеріалом перспективного застосування через надто високу вартість порівняно з традиційними теплоізоляційними матеріалами.

Таким чином, вибір оптимального теплоізоляційного матеріалу залежить від конкретних умов експлуатації. На сьогодні найбільш ефективним матеріалом за теплоізоляційними характеристиками є аерогель, проте найбільш доцільним для масового цивільного будівництва залишається мінеральна вата. Для підвищення енергоефективності будівель доцільним є також комбіноване використання теплоізоляційних матеріалів з урахуванням їх властивостей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ДБН В.2.6-31:2021. Теплова ізоляція та енергоефективність будівель. – Київ : Міністерство розвитку громад та територій України, 2021. – 32 с.
2. European Commission. Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). – Brussels, 2018. – 24 p.
3. Білоус Д. А. Сучасні органічні теплоізоляційні матеріали [Електронний ресурс] / Д. А. Білоус, В. П. Ковальський, А. В. Бондар // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2023)», Вінниця, 22 червня 2023 р. – Електрон. текст. дані. – 2023. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2023/paper/view/18862.
4. Ковальський В. П. Енергозбереження при реконструкції житлової секції застарілої серії [Текст] / В. П. Ковальський, Д. П. Щербань // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2013. – № 2. – С . 116-118.
5. Cabeza L. F. Advances in Thermal Energy Storage Systems : Methods and Applications / L. F. Cabeza. – Woodhead Publishing, 2015. – 586 p.
6. Bereziuk V. et al. High-precision ultrasonic method for determining the distance between garbage truck and waste bin //Mechatronic Systems 1. – Routledge, 2021. – С. 279-290.
7. Балинська А. В., Любарський С. С., Ковальський В. П. Аналіз властивостей теплоізоляційних матеріалів з мінеральних розплавів: скловата, піноскло // Матеріали LIV Всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2025 р. Електрон. текст. дані. 2025. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2025/paper/view/24404
8. Callister W. D. Materials Science and Engineering: An Introduction / W. D. Callister. – 10th ed. – Wiley, 2018. – 960 p.
9. Kalafat, K., L. Vakhitova, and V. Drizhd. "Technical research and development." International Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 616 p. (2021).
10. Дзюбенко, А. Ю., and В. П. Ковальський. *Концепція використання утеплювача на основі піноізолу при влаштуванні вентильованого фасаду*. ВНТУ, 2024.
11. Jelle B. P. Traditional, state-of-the-art and future thermal building insulation materials and solutions / B. P. Jelle // Energy and Buildings. – 2011. – Vol. 43, №10. – P. 2549–2563.
12. Юзькова, Є. П., В. П. Очеретний, and В. П. Ковальський. Аналіз різних видів утеплювачів по термічним та економічним показникам. ВНТУ, 2020.
13. Hladyshev, D., et al. Technical and agricultural sciences in modern realities: problems, prospects and solutions. International Science Group, 2023.
14. Papadopoulos A. M. State of the art in thermal insulation materials and aims for future developments / A. M. Papadopoulos // Energy and Buildings. – 2005. – Vol. 37, №1. – P. 77–86.
15. Лемешев, Михайло Степанович, and Олег Володимирович Березюк. "Ніздрюваті бетони з використанням промислових відходів." *Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте'2017: материалы международной научно-практической Интернет-конференции*. SWorld, 2017.

16. Ковальський, А. В., В. П. Ковальський, and Д. В. Смашнюк. *Особливості проектування багатоповерхових енергозберігаючих будівель*. ВНТУ, 2019.
17. ASTM C1029-22. Standard Specification for Spray-Applied Rigid Cellular Polyurethane Thermal Insulation. – ASTM International, 2022. – 9 p.
18. Чумак, Ю. Ю., І. М. Вознюк, and В. П. Ковальський. *Мінеральна вата для утеплення та звукоізоляції будинків*. ВНТУ, 2024.
19. Мицик, Т. С., and В. П. Ковальський. "Переваги застосування композиційних матеріалів." *СУЧАСНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА СУСПІЛЬСТВА* (2023): 66.
20. Сердюк В. Р. Сучасні теплоізоляційні матеріали у будівництві / В. Р. Сердюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2019. – №2. – С. 45–51.
21. Дзюбенко, А. Ю., and В. П. Ковальський. *Обґрунтування доцільності використання піноізолу*. Одеська державна академія будівництва та архітектури, 2024..
22. Сердюк В. Р., Ковальський В. П. Оцінка усадки теплоізоляційного автоклавного газобетону. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Структуроутворення та руйнування композиційних будівельних матеріалів та конструкцій», 23 квітня 2024 р. Одеса, 2024. С. 129-135.

Любарський Сергій Степанович- викладач, Вінницький фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну Київського національного університету будівництва і архітектури e-mail: sestls71@gmail.com

Очеретний Володимир Петрович — к.т.н., доцент, доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури, Вінницький національний технічний університет. Email: ocheretny@vntu.edu.ua

Ковальський Віктор Павлович - к.т.н., доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури, Вінницький національний технічний університет. Email: kovalskiy.vk.vntu.edu@gmail.com

Барбалюк Максим Сергійович - студент гр. 2Б-24б, факультет будівництва цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет. Email: destroyer.maksimka@gmail.com

Науковий керівник: Ковальський Віктор Павлович - доцент каф. "Будівництва, міського господатства та архітектури" Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: kovalskiy.vk.vntu.edu@gmail.com.

Lyubarskyi Serhiy S – Lecturer, Vinnytsia Professional College of Construction, Architecture and Design Kyiv National University of Construction and Architecture e-mail: sestls71@gmail.com

Ocheretny Volodymyr P. **—** Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Construction, Urban Management and Architecture, Vinnytsia National Technical University. Email: ocheretny@vntu.edu.ua

Kovalskiy Viktor P - Ph.D., Associate Professor of the Department of Construction, Urban Management and Architecture, Vinnitsa National Technical University. Email: kovalskiy.vk.vntu.edu@gmail.com

Barbaliuk Maksym Serhiyovych - student group 2B-24b, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: destroyer.maksimka@gmail.com

Scientific adviser: Kovalsky Victor P - Associate Professor "Construction, Municipal Economy and Architecture" Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kovalskiy.vk.vntu.edu@gmail.com.

УДК 691.32.

А.М. Сіжук[1]
В.П. Ковальський[1]
І. М. Вознюк[2]

ВИКОРИСТАННЯ ЗБАГАЧЕНИХ БАЗАЛЬТОВИХ ВІДСІВІВ У ВИРОБНИЦТВІ ВАЖКИХ БЕТОНІВ

[1]Вінницький національний технічний університет;

[2]ДПТНЗ «Хмільницький аграрний центр ПТО»

Аннотація:

У цій роботі досліджено можливість використання збагачених базальтових відсівів як заміну традиційному кварцовому піску у виробництві важких бетонів. Ми з'ясували, що завдяки високій густині та міцності базальту, бетон на таких відсівах показує кращі показники міцності на стиск, вищу хімічну стійкість і довговічність у порівнянні з аналогами на звичайному піску. Окрім покращення технічних характеристик, це ще й вирішує екологічне завдання — утилізацію відходів від дроблення гірських порід. Результати роботи можуть бути корисними для будівельної індустрії, де постійно шукають способи зробити бетон міцнішим та водночас економнішим.

Ключові слова: базальтові відсіви, важкий бетон, дрібний заповнювач, міцність на стиск, адгезія, довговічність.

Abstract

This paper investigates the possibility of using enriched basalt screenings as a replacement for traditional quartz sand in the production of heavy concrete. We found that due to the high density and strength of basalt, concrete made with such screenings exhibits better compressive strength, higher chemical resistance, and durability compared to its analogues made with conventional sand. In addition to improving technical characteristics, this also solves an environmental problem — the recycling of rock crushing waste. The results of this work can be useful for the construction industry, which is constantly looking for ways to make concrete stronger and, at the same time, more cost-effective.

Keywords: basalt screenings, heavy concrete, fine aggregate, compressive strength, adhesion, durability.

Вступ

Будівельна індустрія займається постійним пошуком шляхів підвищення експлуатаційних характеристик бетонів [1-4]. Використання саме базальтових відсівів в якості дрібного заповнювача є досить перспективним напрямком, адже на відміну від кварцового піску, відсів має вищу адгезію з цементним каменем та кращі фізико-механічні показники[5-8]. Його використання дозволяє покращити міцність на стиск, підвищити хімічну стійкість та довговічність бетонних конструкцій, а також є актуальним екологічним та економічним завданням [9-11].

Результати дослідження

Базальт – магматична гірська порода з тонкою мікроструктурою, що забезпечує стабільність фізичних властивостей на мікрорівні. Характеризується мінімальною пористістю, високою

середньою густиною – 2600-3000 кг/м^3 . Він є однією з найміцніших вивержених порід, що має міцність на стиск 200-300 МПа.

Відсів подрібнення базальту є продуктом переробки магматичних гірських порід, що утворюються під час другої та третьої стадій подрібнення щебню [12-14]. Їхня частка складає від 18% до 25% від об'єму гірської маси, а за умови виробництва «кубовидного» щебеню цей показник може досягати 36%.

Проте, використання рядового відсіву часто обмежене через високий вміст пиловидних і глинистих частинок (до 20-25%), що різко збільшує водопотребу та знижує міцність. Тому, відсів проходить процес збагачення – його очищають від пилу (вміст пилових часток знижують до 3-5%) , також він проходить фракціонування та класифікацію, що забезпечує стабільний графік просіювання. У таблиці 1 наведено узагальнені дані щодо вмісту шкідливих домішок, водопотреби, витрати цементу та впливу на міцність бетонних конструкцій.

Таблиця 1. Порівняння характеристик рядового та збагаченого базальтового відсіву

	Природній кварцовий пісок	Збагачений базальтовий відсів
Форма зерен	Округла, гладка	Гострокутна, шорстка
Власна міцність породи	60-12 МПа	170-200 МПа
Істинна густина	2600–2650 кг/м³	2850–3100 кг/м^3
Водопоглинання	1.0–2.0%	0.2–0.5%
Вміст пилу (після збагачення)	1.5–3.0%	2.0–3.0%
Хімічна стійкість	Стійкий переважно до кислот	Стійкий до лугів, кислот та сульфатів

Отже, збагачення базальтового відсіву дозволяє знизити вміст пилуватих часток до нормованого рівня (3–5%), що забезпечує зменшення водопотреби, економію цементу до та підвищення марочної міцності на 15–25% порівняно з рядовим відсівом.

Окрім очищення від пилу, важливим аспектом є оцінка збагаченого базальтового відсіву як заміни природному кварцовому піску[15-17]. У таблиці 2 наведено порівняння їхніх ключових характеристик.

Таблиця 2. Порівняльна характеристика природного кварцового піску та збагаченого базальтового відсіву

	Рядовий базальтовий відсів	Збагачений базальтовий відсів
Вміст пилуватих і глинистих часток	10-15 % (високий)	3-5%
Водопотреба суміші	Критично висока	Збільшення на 10-15л
Витрата цементу	Перевитрата 10-20%	Економія до 10%
Вплив на марочну міцність	Знижує	Підвищення на 15-25%

Таким чином, базальтовий відсів перевищує пісок за формою зерен, міцністю, та хімічною стійкістю. Це свідчить про те, що базальт можна ефективно застосовувати замість піску.

Зв’язок між заповнювачем та цементом в першу чергу зумовлений зчепленням цементної суміші з шорсткою поверхнею заповнювача. Якщо порівнювати річковий кварцовий пісок, що має обкатану форму зерен, базальтовий відсів характеризується гострокутною та лещадною формою зерен, що забезпечує мікрошорсткість поверхні та певні переваги: цементне тісто проникає в мікропори базальтового зерна, а після твердіння утворюється фізичне зчеплення, яке в рази збільшує опір зсуву та відриву. При використанні звичайного піску навколо зерен може утворюватись водяна плівка, що робить контактну зону пористою та слабкою. Базальтовий відсів за рахунок свого мінералогічного складу та мінімального вмісту пилу (завдяки процесу збагачення) мінімізує накопичення вільної води на межі розподілу фаз та сприяє формуванню максимально щільної структури гідратів силікату кальцію на поверхні заповнювача. В результаті контактна зона стає не найслабшою, а найміцнішою частиною бетонної матриці, що забезпечує підвищення міцності на розтяг при вигині на 10–15% та загальне зростання марочної міцності бетону на 15–25%.

Основним недоліком використання базальтових відсівів є збільшена водопотреба суміші, це можна пояснити шорсткою структурою поверхні зерен та дрібнодисперстних частинок. За тими ж причинами, суміш на основі базальтового відсіву буде мати недостатню рухливість, особливо це буде помітно, наприклад, під час монолітного будівництва, де дуже важливим є легка подача суміші до конструкції. Щоб компенсувати цей недолік, треба збільшувати кількість води, або використовувати пластифікуючі добавки, це або знижує міцність бетону, або збільшує економічні витрати.

Висновки

У підсумку можна сказати, що використання збагаченого базальтового відсіву замість звичайного кварцового піску дає змогу суттєво покращити якість важкого бетону, насамперед завдяки кращій адгезії між заповнювачем і цементним каменем — гострокутна та шорстка форма зерен створює міцне фізичне зчеплення, тож контактна зона перестає бути слабкою ланкою і навіть стає найміцнішою частиною бетонної матриці. Як наслідок, марочна міцність зростає на 15–25%, а міцність на розтяг при згині — на 10–15%.

Водночас є й недолік: через ту саму шорсткість і наявність дрібних частинок бетонна суміш потребує більше води і втрачає рухливість, що особливо критично при монолітному будівництві. Доводиться або додавати воду, або використовувати пластифікатори. Проте екологічна складова — утилізація відходів дроблення базальту — та економічна вигода від заміни привізного піску місцевою сировиною роблять технологію цілком перспективною, особливо якщо правильно підібрати добавки для забезпечення потрібної рухливості без втрати міцності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Zoria, P., R. Zablotskyi, and V. Kovalskiy. *Use of dry construction mixture waste*. Diss. ВНТУ, 2025.
2. Hladyshev, D., et al. Technical and agricultural sciences in modern realities: problems, prospects and solutions. International Science Group, 2023. Hladyshev, D., et al. Technical and agricultural sciences in modern realities: problems, prospects and solutions. International Science Group, 2023.
3. Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови: ДСТУ Б В.2.7-43-96 — [Чинний від 1997-04-01]. — К.: Держкоммістобудування України, 1997. — 34 с.
4. 3.Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови: ДСТУ Б В.2.7-32-95 — [Чинний від 1996-07-01]. — К.: Мінбудархітектури України, 1996. — 22 с.
5. Kalafat, K., L. Vakhitova, and V. Drizhd. "Technical research and development." nternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 616 . (2021).
6. Любарський С. С., Ковальчук В. В., Ковальський В. П. Перспективи будівництва цементобетонних доріг в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-

2025)», Вінниця, 15-16 червня 2025 р. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2025/paper/view/25687.
7. Bereziuk V. et al. High-precision ultrasonic method for determining the distance between garbage truck and waste bin //Mechatronic Systems 1. – Routledge, 2021. – С. 279-290.
8. Guo M., Nian T., Li P., Kovalskiy V. P. Exploring the short-term water damage characteristics of asphalt mixtures: The combined effect of salt erosion and dynamic water scouring. Construction and Building Materials. 2024. Vol. 411. P. 134310.
9. Ковальський, В. П., та Сідлак, О. С. "Використання золи виносу ТЕС у будівельних матеріалах." Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві 16 (2014): 35-40.
10. M. Guo, V. P. Kovalskiy, T. Nian, and P. Li “Influence of Deicer on Water Stability of Asphalt Mixture under Freeze–Thaw Cycle,” Sustainability, vol. 15, no. 18, p. 13707, 2023.
11. Analysis of high-grade asphalt pavement maintenance construction technology / V.R. Serdyuk, Mingjun Guo, V. P. Kovalskiy, V.S. Lyubarsky // Гідротехнічне і транспортне будівництво : зб. тез міжнар. наук.-техн. конф. — Одеса : ОДАБА, 2024. — С. 66-70.
12. Kovalskiy V., Mingjun G. EFFECT OF DEICING SALT ON PERMEABILITY COEFFICIENT OF ASPHALT MIXTURE UNDER FREEZE-THAW CYCLE //SWorldJournal. – 2023. – №. 22-02. – С. 3-10.
13. Будівельні матеріали. Щебінь і гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови: ДСТУ Б В.2.7-75-98 — [Чинний від 1999-01-01]. — К.: Держбуд України, 1999. — 31 с.
14. Ковальський, В. П., Очеретний, В. П., Лемешев, М. С., та Бондар, А. В. "Обґрунтування доцільності використання золошламового в’яжучого для приготування сухих будівельних сумішей." Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди 26 (2013): 186-193.
15. Корнило, І., Гнип, О., Лемешев, М., Березюк, О., Сівак, К., Романова, М., ... та Наритник, Т. (2022). *Наукові основи досліджень в інженерії* . Міжнародна наукова група.
16. Ратинська, В. Л., В. С. Любарський, and В. П. Ковальський. *Декоративні штукатурки на основі сухих будівельних сумішей*. ВНТУ, 2024.
17. Тимошенко, В. О., В. П. Ковальський, and Д. В. Собчук. Підвищення міцності монолітного каркасу багатоповерхових будинків за рахунок використання фібробетону. Diss. ВНТУ, 2025.

Сіжук Анастасія Миколаївна – студентка групи Бм-24б факультету будівництва, цивільної та екологічної інженерії Вінницького національного технічного університету, asiasizhuk@gmail.com

Ковальський Віктор Павлович – кандидат технічних наук, доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kovalskiy@vntu.edu.ua

Вознюк Ігор Михайлович – *викладач, ДПТНЗ «Хмільницький аграрний центр ПТО», м Хмільник.*

Sizhuk Anastasia Mykolaivna – student of Faculty of Construction and Civil Engineering, Vinnytsia National Technical University , e-mail: asiasizhuk@gmail.com

Kovalskyi Viktor Pavlovych – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Construction, Urban Management and Architecture, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kovalskiy@vntu.edu.ua

Voznyuk Igor M. – teacher of State Vocational and Technical Educational Establishment “ Khmilnyk Center of Vocational and Technical Education”, Khmilnyk.

УДК 504.5.06

В. С. Палій[1]
С. М. Кватернюк[1]
С. В. Мандебура[2]
Д. Р. Латуша[1]
В. О. Шевченко[1]

ДОСЛІДЖЕННЯ НІТРОГЕНВМІСНИХ СПОЛУК У ВЕРХНІЙ ТЕЧІЇ РІЧКИ ПІВДЕННИЙ БУГ

[1]Вінницький національний технічний університет
[2]Уманський державний педагогічний університету ім. Павла Тичини

Анотація

У статті проведено комплексний аналіз гідрохімічного стану, оцінку динаміки та прогнозування трансформації нітрогенвмісних сполук у верхній течії річки Південний Буг в умовах інтенсивного антропогенного навантаження. Досліджено фізико-географічні та морфометричні особливості басейну, а також чинники формування сучасної екологічної ситуації в регіоні. Встановлено, що тотальна зарегульованість у поєднанні з високою щільністю населення та дифузним агрогенним змивом призвела до кардинальної зміни природного гідрологічного режиму та трансформації проточної системи на серію вразливих озерних екосистем. Виявлено хронічні перевищення нормативних концентрацій сполук азоту. Обґрунтовано складну фізико-хімічну природу токсичності амонію, що разом із нітритами й нітратами становить пряму загрозу для гідробіонтів та безпеки питного водопостачання. Визначено, що сповільнений водообмін та надходження антропогенних біогенів каталізують незворотну евтрофікацію водойм, дефіцит розчиненого кисню та деградацію унікальних біотопів Південнобузького екологічного коридору, занесених до Червоної книги України. За інтегральним Водним коефіцієнтом забруднення (WPI) та показниками ХСК якість води у верхній течії відповідає III («помірно забруднені») та IV («брудні») класам. Доведено недостатність традиційних методів моніторингу та обґрунтовано необхідність впровадження інтегрованого підходу із застосуванням математичного моделювання та аналізу великих даних для прогнозування просторово-часової трансформації азоту.

Ключові слова: гідрохімічний режим, нітрогенвмісні сполуки, амонійний азот, евтрофікація, якість води, екологічний моніторинг.

Abstract

The article provides a comprehensive analysis of the hydrochemical state, an assessment of the dynamics and forecasting of the transformation of nitrogen-containing compounds in the upper reaches of the Southern Bug River under conditions of intensive anthropogenic loading. The physical, geographical and morphometric features of the basin are studied, as well as the factors shaping the current ecological situation in the region. It is established that total overregulation in combination with high population density and diffuse agrogenic washout has led to a cardinal change in the natural hydrological regime and the transformation of the flow system into a series of vulnerable lake ecosystems. Chronic excesses of the normative concentrations of nitrogen compounds are revealed. The complex physicochemical nature of ammonium toxicity is substantiated, which, together with nitrites and nitrates, poses a direct threat to aquatic organisms and the safety of drinking water supply. It was determined that the slowed water exchange and the influx of anthropogenic nutrients catalyze the irreversible eutrophication of water bodies, the deficiency of dissolved oxygen and the degradation of unique biotopes of the South-Dennobuzh ecological corridor, listed in the Red Book of Ukraine. According to the integral Water Pollution Index (WPI) and COD indicators, the water quality in the upper reaches corresponds to classes III ("moderately polluted") and IV ("polluted"). The insufficiency of traditional monitoring methods is proven and the need for the implementation of an integrated approach using mathematical modeling and big data analysis for predicting the spatial and temporal transformation of nitrogen is substantiated.

Keywords: hydrochemical regime, nitrogen-containing compounds, ammonium nitrogen, eutrophication, water quality, environmental monitoring.

Вступ

Сучасна трансформація довкілля під впливом інтенсивної господарської діяльності призвела до критичного порушення природного кругообігу нітрогену, що формувався протягом мільйонів років. Масштабне використання мінеральних добрив та зростання обсягів стічних вод перетворили проблему забруднення водних об'єктів біогенними елементами на одну з ключових загроз національній еко-

логічній безпеці. Річка Південний Буг, як стратегічно важлива водна артерія, басейн якої повністю розташований у межах України, відіграє вирішальну роль у забезпеченні сталого розвитку регіону. Проте її верхня течія перебуває під значним техногенним тиском: від скидів комунальних очисних споруд у Вінниці, де фіксуються критичні перевищення вмісту амонію, до хронічного нітратного забруднення підземних вод. Актуальність теми полягає в тому, що традиційні методи екологічного моніторингу, орієнтовані лише на фіксацію концентрацій забруднювачів, виявляються недостатніми для розуміння складних процесів трансформації сполук азоту. Явища масової евтрофікації та погіршення якості питної води вимагають впровадження інтегрованого підходу. Використання сучасних інструментів аналізу великих даних та математичного моделювання дозволяє не лише оцінити поточний стан екосистеми, а й прогнозувати поширення забруднень, що є життєво необхідним для захисту водних ресурсів. Метою роботи є комплексний аналіз, оцінка динаміки та прогнозування трансформації нітрогенвмісних сполук у верхній течії річки Південний Буг для обґрунтування заходів щодо покращення екологічного стану водного середовища.

Результати дослідження

Розуміння гідрохімічних процесів, що відбуваються в Південному Бузі, вимагає детального аналізу його фізико-географічних, морфометричних та ландшафтних умов. Річка Південний Буг має виняткову особливість – це одна з найбільших річок України і єдина велика водна артерія, басейн якої повністю (на 100%) розташований у межах державної території України, що робить управління цим басейном виключною внутрішньою справою держави.

Загальна довжина Південного Бугу становить 806 км, а площа водозбору досягає 63,7 тис. км². Район басейну річки (РБР) Південний Буг є масштабною гідрологічною системою, що покриває 10,5% території України. Район басейну охоплює територію 7 областей України: Хмельницьку, Вінницьку, Київську, Черкаську, Кіровоградську, Миколаївську та Одеську. Гідрографічна мережа РБР Південний Буг надзвичайно розгалужена і включає 301 річку з довжиною понад 10 км, а також 164 водосховища (з об'ємом більше 1 млн м³). Відповідно до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України №103 від 3 березня 2017 року у РБР Південний Буг виділяється 11 суббасейнів або водогосподарських ділянок.

Верхня течія Південного Бугу адміністративно приурочена до Хмельницької та Вінницької областей і геоморфологічно розташована на Подільській височині. Цей регіон характеризується хвилястим, глибоко розчленованим рельєфом, з перепадами висот, густою яружно-балковою мережею та каньйоноподібними долинами річок у місцях виходу на поверхню кристалічних порід Українського щита.

Живлення річки має змішаний характер, з переважанням снігового та дощового. Гідрологічний режим у природних умовах характеризувався б вираженою весняною повінню, низькою літньою меженню, періодичними осінніми паводками та стабільною зимовою меженню. Проте природний гідрологічний режим верхньої течії Південного Бугу нині кардинально змінений людиною.

Значний вплив на гідрологію басейну здійснюють притоки. Наприклад, однією з помітних лівих приток у верхній течії є річка Вовк, яка повністю протікає в межах Хмельницької області. Вона має довжину 71 км та площу басейну 915 км². Режим таких малих приток визначає якість води, що надходить у головне русло.

Басейн Південного Бугу є унікальним екологічним коридором, який відіграє ключову роль у збереженні біорізноманіття регіону. Рослинність Південнобузького коридору представлена в основному лісами (заплавними, плакорними, на деяких ділянках – терасовими), меншою мірою – степами, луками, болотами, водною і скельною рослинністю. У верхній течії річки безпосередньо в заплаві великі площі займають трав'яні болота, які виконують надзвичайно важливу екосистемну функцію природних біофільтрів: вони акумулюють органіку, затримують завислі речовини з поверхневого стоку та створюють умови для денітрифікації.

Лісова рослинність у верхній та середній течії Південного Бугу в межах екокоридору переважає у вигляді грабово-дубових, в'язово-дубових та вільхових лісів. Грабово-дубові ліси є зональним, кліматичним типом рослинності для цієї території. Дослідження флори Південно-Бузького меридіонального екологічного коридору, проведені вітчизняними ботаніками, виявили наявність цілої низки видів рослин, які занесені до Червоної книги України. Серед них: цибуля ведмежа (Allium ursinum), астрагал щетинистий (Astragalus setosulus), береза дніпровська (Betula borysthenica), брандушка весняна (Bulbocodium vernum), брандушка різнобарвна (Bulbocodium versicolor), карагана скіфська (Caragana scythica), осока Девелла (Carex davalliana), волошка перлиста (Centaurea margaritacea), вишня Клокова

(Cerasus klokovii), зіновать біла (Chamaecytisus albus) та зіновать Блоцького (Chamaecytisus blockianus). Наявність таких рідкісних видів підкреслює високу природоохоронну цінність територій, прилеглих до річки.

Проте сучасні дослідження природних біотопів фіксують їхню невпинну деградацію під антропогенним тиском. Встановлено, що заплавні луки й водні біотопи зазнають руйнування, зволожені луки мають глибокі сліди гідротехнічної меліорації (осушення), а природні байрачні ліси є сильно фрагментованими. Водночас виявляються лише локальні острівці добре збереженої степової рослинності з охоронюваними видами, що вимагає термінових заходів з екологічного планування та природоохоронного моніторингу.

Гідрохімічний стан басейну нерозривно пов'язаний із соціально-економічними факторами. В басейні Південного Бугу нараховується 2966 населених пунктів, в яких станом на 2018 рік проживало близько 3,7 млн. осіб. Щільність населення в Хмельницькій та Вінницькій областях є доволі високою і складає від 65 до 90 осіб на 1 км^2. Така густота населення в поєднанні з розвиненим агропромисловим комплексом генерує безперервний потік полютантів.

Гідрохімія вод Південного Бугу тісно пов'язана з геологічною будовою ложа річки. Аналіз іонного складу показує, що кальцій та гідрокарбонати домінують у гідрохімії підземних та поверхневих вод басейну. Гідрокарбонати є одними з основних компонентів, що визначають загальну жорсткість та мінералізацію води, при цьому спостерігається чітка позитивна кореляція між гідрокарбонатами та сульфатами, що свідчить про їх спільну присутність і походження у річковій воді як результат хімічного вивітрювання геологічних формацій.

Найбільшим фактором, що змінив гідрологію річки, є її тотальна зарегульованість. Наявність 164 великих водосховищ перетворила проточну систему Південного Бугу на каскад озерних систем. Уповільнення швидкості течії призвело до порушення природного транспорту наносів, замулення русла та створення ідеальних інкубаторних умов для розвитку ціанобактерій. Взаємодія цього сповільненого водообміну з високим природним вмістом поживних елементів у ґрунтах Поділля та масованим скидом біогенів (нітрогену та фосфору) формує ідеальні умови для екологічної катастрофи [1-3]. Насичення води біогенними речовинами, такими як сполуки азоту і фосфору, може призвести до масштабної евтрофікації, яка у свою чергу має значні, часто незворотні екологічні наслідки для гідробіонтів та санітарного стану вод. Вплив нітрогенвмісних сполук має дуалістичний характер: з одного боку, вони проявляють пряму токсикологічну дію на живі організми, з іншого – виступають каталізаторами деструктивних структурних змін в усій екосистемі.

Різні хімічні форми азоту володіють різною біологічною активністю та токсичністю. Найбільш небезпечними для гідробіонтів є іони амонію та нітрити. Токсичність амонійного азоту має складну фізико-хімічну природу. У водному середовищі існує динамічна рівновага між іоном амонію та розчиненим вільним аміаком. Ця рівновага критично залежить від температури та водневого показника (pH) води. Токсичність амонію стрімко збільшується з підвищенням pH (зсув середовища у лужний бік). У лужному середовищі відсоток вільного, недисоційованого аміаку різко зростає. Саме молекула NH_3 є ліпофільною, легко проникає через клітинні мембрани зябрового апарату риб у кровотік, викликаючи важке ураження центральної нервової системи, судоми і смерть від асфіксії. Перевищення концентрацій амонію є хронічною проблемою Південного Бугу. Наприклад, в ході спостережень на межі Вінницької та Хмельницької областей експрес-аналіз зафіксував вміст азоту амонійного на рівні 4,1 мг/дм³, а подальше лабораторне дослідження підтвердило концентрацію 4,2 мг/дм³ – при нормі для даної категорії водойм всього 1,0 мг/дм³.

Нітрити є проміжною формою нітрифікації і найтоксичнішим іоном серед сполук азоту. Вони взаємодіють з гемоглобіном крові риб, окислюючи залізо в ньому та перетворюючи його на метгемоглобін, який втрачає здатність зв'язувати і транспортувати кисень. Це призводить до хвороби крові у риб і масової їх загибелі навіть при відносно високих концентраціях кисню у воді.

Нітрати, будучи кінцевим продуктом мінералізації, менш токсичні для риб, але становлять грандіозну загрозу для здоров'я людини при використанні такої води для питного водопостачання. В Україні 80% централізованого питного водопостачання забезпечується саме за рахунок поверхневих вод. Ці води постійно піддаються антропогенному забрудненню. Враховуючи неефективну роботу старих водоочисних споруд, наявність нітратів становить серйозну проблему в отриманні високоякісної питної води. Нітрати у травному тракті людини (особливо немовлят) відновлюються мікрофлорою до токсичних нітритів, викликаючи водно-нітратну метгемоглобінемію. Більше того, значна кількість органічних і неорганічних забруднювачів, що потрапляють у воду, а їх в європейському водному се-

редовищі налічується понад 700, можуть формувати різноманітні комплексні речовини з азотом. Їх метаболіти та продукти трансформації можуть спричиняти синергетичні токсичні ефекти, що становлять реальну загрозу для здоров'я нації.

Основним глобальним ефектом від скидів надлишку азоту та фосфору є евтрофікація морської та прісної води. Евтрофікація – це процес, за допомогою якого масований стік поживних речовин викликає неконтрольоване заростання водойми фітопланктоном (водоростями) та тягне за собою ряд катастрофічних наслідкових проблем. В річках, озерах та морських водах надлишок азоту та інших поживних речовин стимулює патологічний ріст синьо-зелених водоростей.

Аналіз загроз евтрофікації серединної ділянки басейну Південного Бугу вказує на те, що проблема набуває незворотного характеру. Науковці констатують стрімке підвищення рівня і концентрації фотосинтезуючих організмів у водоймах. До основних факторів, що каталізують цей процес саме у Південному Бузі, належать:

- зарегульованість русла – створення каскаду водосховищ зупинило течію;
- хімічне антропогенне навантаження: скиди комунальних та промислових стоків;
- хімізоване сільське господарство: дифузний змив добрив;
- використання фосфатних миючих засобів: постачання лімітуючого елемента – фосфору;
- природний фон – високий вміст поживних елементів у ґрунтах Поділля.

Наслідки надмірної концентрації поживних речовин впливають на всі ланки природних екосистем. Біомаса водоростей блокує проникнення сонячного світла на глибину, вбиваючи донні макрофіти. Найстрашнішим наслідком є виснаження запасів розчиненого кисню у воді. Під час нічного дихання, а особливо в кінці літа під час масового відмирання та гниття водоростей, бактерії-деструктори споживають майже весь наявний у воді кисень. Це призводить до задухи і масової загибелі риби та бентосу, руйнуючи рибне господарство і знищуючи рекреаційний потенціал річки. Як було показано на прикладі Вінниці, високий вміст амонійного азоту (перевищення у 7,5 раза) негативно впливає на екосистему і її біорізноманіття, оскільки процеси самоочищення різко знижують вміст кисню у воді.

Оцінка санітарно-екологічного стану проводиться за допомогою інтегральних показників, зокрема Водного коефіцієнта забруднення (WPI – Water Pollution Index). У 2019 році комплексні дослідження води річки Південний Буг виявили значний вміст органічних сполук по всій течії. Хімічне споживання кисню (ХСК) перевищувало допустимі норми на всій ділянці: 37,5 мг/дм³ біля міста Хмільник (652 км від гирла) та 34,0 мг/дм³ біля Вінниці (582 км від гирла). Вміст біогенних речовин також стабільно перевищував нормативи. Протягом усієї досліджуваної ділянки (555 км) вміст загального амонію становив 0,76 мг/дм³ у Хмільнику, 1,12 мг/дм³ у Вінниці та 1,04 мг/дм³ у Вознесенську. За інтегральною оцінкою якість води Південного Бугу у цих пунктах відповідає III ("помірно забруднені") та IV ("брудні") класам якості води.

Подібна картина органічного та біогенного забруднення характерна не лише для Південного Бугу, а є системною проблемою для більшості річок України, що вимагає системних управлінських рішень на національному рівні.

Висновки

Узагальнюючи результати дослідження, встановлено, що верхня течія річки Південний Буг перебуває під критичним антропогенним тиском через тотальну зарегульованість русла (каскад із 164 водосховищ), високу щільність населення та інтенсивне ведення агровиробництва, що трансформувало проточну систему на серію вразливих озерних екосистем. Хронічне надходження нітрогенвмісних сполук із комунальними стоками та дифузним агрогенним змивом призводить до перевищення нормативних концентрацій амонійного азоту (до 4,2 мг/дм³), що разом із нітритами й нітратами становить пряму загрозу для гідробіонтів та безпеки питного водопостачання. Поєднання сповільненого водообміну, природного фону ґрунтів Поділля та масованого скиду біогенів каталізує незворотні процеси евтрофікації та дефіциту розчиненого кисню, що зумовлює деградацію унікальних біотопів Південнобузького екологічного коридору, занесених до Червоної книги України, та знижує якість води до III («помірно забруднені») і IV («брудні») класів за індексом WPI. З огляду на це, традиційна фіксація концентрацій є недостатньою, що обґрунтовує необхідність переходу до інтегрованого підходу із застосуванням математичного моделювання та аналізу великих даних для прогнозування трансформації азоту і прийняття системних управлінських рішень на національному рівні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Мандебура С. В., Латуша Д. Р., Кватернюк С. М., Петрук В. Г., Шевченко В. О. Природоорієнтовані технології очищення стічних вод від нітрогенвмісних сполук з використанням штучних водно-болотних угідь у басейні р. Південний Буг. *Екологічні науки*. 2026. № 1(64). С. 66-72. doi: 10.32846/2306-9716/2026.eco.1-64.9

2. Кватернюк С. М., Мандебура В. С., Латуша Д. Р., Максименко М. П., Михальчук О. В. Запобігання забрудненню р.Південний Буг нітрогенвмісними сполуками з використанням штучних-водно болотних угідь. *Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві*. 2024. № 2(37). С. 200–207. doi: 10.31649/2311-1429-2024-2-200-207.

3. Кватернюк С. М., Мандебура С. В., Латуша Д. Р. Підвищення ефективності очищення сільськогосподарських дренажних вод з використання штучних водно-болотних угідь. *Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві*. 2023. № 1(34). С. 183–189. doi: 10.31649/2311-1429-2023-1-183-189.

Палій Вікторія Сергіївна – студентка групи ЕКО-22б, факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vikapaliy13@gmail.com.

Кватернюк Сергій Михайлович – д.т.н., професор, професор кафедри екології, хімії та технологій захисту довкілля, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: serg.kvaternuk@gmail.com.

Мандебура Святослав Васильович – викладач кафедри хімії, екології та методики їх навчання Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини, м. Умань, e-mail: eko14b.mandebura@gmail.com.

Латуша Дмитро Русланович – аспірант кафедри екології, хімії та технологій захисту довкілля, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: dima.latusha27@gmail.com.

Шевченко Валентин Олександрович – аспірант кафедри екології, хімії та технологій захисту довкілля, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: raptor.sad77@gmail.com.

Paliy Victoria Serhiivna – student of group ECO-22b¸ Faculty of Civil Engineering, Civil and Ecological Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vikapaliy13@gmail.com.

Serhii M. Kvaterniuk – Dr. Sc. (Eng.), Professor, Professor of the Department of Ecology, Chemistry and Environmental Protection Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: serg.kvaternuk@gmail.com.

Sviatoslav V. Mandebura – Lecturer of the Department of Chemistry, Ecology and Methods of their teaching, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, e-mail: eko14b.mandebura@gmail.com.

Dmytro R. Latusha – Postgraduate of the Department of Ecology, Chemistry and Environmental Protection Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dima.latusha27@gmail.com.

Valentyn O. Shevchenko – Postgraduate of the Department of Ecology, Chemistry and Environmental Protection Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: raptor.sad77@gmail.com.

УДК 72.03(477)”13/15”

Д.Р. Бубела

АРХІТЕКТУРА XIV – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVI СТ. В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ МІСТОБУДУВАННЯ, ЗАМКОВОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ГОТИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ .

Вінницький національний технічний університет;

Анотація

У тезах досліджено особливості розвитку української архітектури XIV – першої половини XVI століття. Розглянуто характерні риси містобудування, розвиток замкової архітектури та поширення готичних елементів на українських землях. Окрему увагу приділено архітектурним пам’яткам Дрогобич доби Пізнього Середньовіччя. Визначено значення європейських архітектурних впливів у формуванні української середньовічної архітектури.

Ключові слова: архітектура України XIV–XVI ст., середньовічна архітектура, містобудування, замкова архітектура, готична архітектура, оборонні споруди, сакральна архітектура, історія архітектури України, Дрогобич.

Abstract

The theses examine the peculiarities of the development of Ukrainian architecture during the XIV – first half of the XVI century. The main features of urban planning, castle architecture and the spread of Gothic elements in Ukrainian territories are analyzed. Particular attention is paid to the architectural monuments of Drohobych of the Late Middle Ages. The importance of European architectural influences in the formation of Ukrainian medieval architecture is determined.

Keywords: Ukrainian architecture of the XIV–XVI centuries, medieval architecture, urban planning, castle architecture, Gothic architecture, sacred architecture, defensive structures, Drohobych.

Архітектура XIV – першої половини XVI століття є важливим етапом розвитку української культури та містобудування. Саме в цей період на українських землях активно формуються нові міські центри, удосконалюються оборонні споруди та поширюються європейські архітектурні стилі. Особливе значення для розвитку архітектури мало поширення готики, яка вплинула на сакральне та оборонне будівництво [1].

Актуальність теми визначається необхідністю дослідження та збереження архітектурної спадщини Середньовіччя, яка є важливою частиною культурної історії України. Середньовічні замки, фортеці та сакральні споруди не лише виконували практичні функції, але й формували архітектурний образ українських міст [2].

У XIV–XVI століттях українські землі перебували під впливом різних державних утворень, зокрема Великого князівства Литовського та Польського королівства. Це сприяло активному культурному обміну з країнами Центральної Європи та поширенню нових архітектурних тенденцій [2].

Однією з головних особливостей містобудування цього періоду стало поширення магдебурзького права, яке впливало на організацію міського простору. Центральним елементом міста ставала ринкова площа, навколо якої розташовувалися адміністративні споруди, житлові будинки та храми. Вулиці мали регулярне планування, а міста оточувалися оборонними мурами та вежами [4].

Важливу роль у розвитку архітектури відігравало оборонне будівництво. Постійна загроза нападів сприяла активному спорудженню фортець і замків. Для замкової архітектури були характерні масивні кам’яні стіни, оборонні башти, бійниці та рови [3].

Яскравими прикладами замкової архітектури є Луцький замок, Кам’янець-Подільська фортеця та Хотинська фортеця. Ці споруди поєднували оборонні функції з елементами європейської архітектури та були важливими адміністративними центрами [3].

У XIV столітті на території України починає поширюватися готичний стиль. Найбільше готичні елементи проявилися в архітектурі Західної України. Для готики були характерні стрілчасті арки, високі вузькі вікна, контрфорси та вертикальна композиція фасадів [1].

Українська готика мала свої особливості, оскільки поєднувала європейські стильові елементи з місцевими традиціями будівництва. Готичні риси використовувалися як у сакральній, так і в оборонній архітектурі [2].

Важливим осередком середньовічної архітектури був Дрогобич. Місто активно розвивалося завдяки солеварінню та торговельним зв'язкам. Однією з найвизначніших пам'яток є Костел Святого Варфоломія, який є прикладом готичної архітектури в Україні. Для споруди характерні стрілчасті вікна, контрфорси та сувора монументальна композиція [5].

Не менш важливою пам'яткою є Церква Святого Юра — унікальний зразок української дерев'яної сакральної архітектури. Храм поєднує традиції народного будівництва з окремими елементами готичного стилю [5].

Архітектурні пам'ятки Дрогобича демонструють високий рівень розвитку української архітектури Пізнього Середньовіччя та поєднання місцевих і європейських стильових традицій.

Отже, архітектура XIV – першої половини XVI століття стала важливим етапом розвитку української архітектурної культури. У цей період активно розвивалося містобудування, удосконалювалися оборонні системи та поширювалися готичні впливи.

Замкова архітектура виконувала не лише оборонну, а й адміністративну функцію, формуючи просторову структуру середньовічних міст. Готичний стиль, адаптований до місцевих традицій, сприяв формуванню унікальних архітектурних пам'яток України.

Особливу цінність становлять архітектурні пам'ятки Дрогобич, які демонструють поєднання української архітектурної традиції з європейськими стильовими впливами. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на вивчення регіональних особливостей середньовічної архітектури та проблем її збереження.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Асєєв Ю. С. Історія української архітектури / Ю. С. Асєєв. – Київ : Техніка, 2003. – 472 с.
2. Бевз М. В. Архітектура Львова XIII–XVIII століть / М. В. Бевз. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2008. – 720 с.
3. Годованюк О. М. Замки та фортеці України / О. М. Годованюк. – Київ : Будівельник, 1993. – 178 с.
4. Тимофієнко В. І. Архітектура і містобудування України / В. І. Тимофієнко. – Київ : НДІТІАМ, 2000. – 477 с.
5. Черкес Б. С. Архітектура Західної України доби Середньовіччя / Б. С. Черкес. – Львів : Світ, 2001. – 380 с.

Дар'я Романівна Бубела – студентка групи АМ-24Б, факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: bubeladasha@gmail.com;

Науковий керівник: ***Віталій Миколайович Бойчук*** - професор, д.п.н., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Daria R. Bubela – Department of Civil, Environmental and Construction Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, e-mail: bubeladasha@gmail.com;

Supervisor: ***Vitalii M. Boichuk*** – Professor, Dr. of Pedagogical Sciences, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

UDC 697.13

Y. Biks[1]

THE DYNAMIC PERFORMANCE OF MULTILAYERED ENVELOPES

[1] Vinnytsia National Technical University

Abstract

This paper introduces a set of new criteria for assessing the energy-efficiency potential of multilayered building envelopes, focusing on physically measurable aspects of dynamic thermal performance and LCA parameters. Based on EN ISO 13786:2023, the study considers thermal transmittance (U-value), internal areal heat capacity (k1), and decrement factor (f) as thermal performance parameters. Five wall assemblies common in the Ukrainian market - hempcrete, AAC + Rockwool, Porotherm brickwork + Rockwool, wood-chip cement-bonded blocks (Woodcrete) and ICF systems were evaluated through numerical modelling and comparative analysis. To eliminate subjectivity in criteria weighting, physically meaningful criteria, such as internal areal heat capacity (k1) and decrement factor (f) as thermal performance parameters, were proposed for comparison. Results indicate that only wall E (ICF) falls within the recommended thermal inertia range. The study highlights the complexity of MCDA in envelope design and provides physically grounded criteria that can support more objective predesign decision-making.

Keywords: Dynamic thermal performance efficiency, Multilayered assembly, Envelopes, Energy efficiency, Physical parameters

Introduction

The diverse range of building materials and construction techniques in modern practice has drawn significant attention from multicriteria decision analysis (MCDA) methods [1], particularly for determining building energy efficiency as broadly represented in papers [1], [2], [3], [4]. From a practical perspective, such research aims to identify criteria for energy efficiency that are both interpretable and adjustable [5]. Such criteria are results of complex interconnection of thermal and physical behaviour parameters of the multilayered envelope itself (e.g. U-value [5], [6], [7] thermal inertia [4], [8], [9], internal area heat capacity [5], [10] decrement factor [5], [9]), climate influence (e.g. hot degree days HDD, cool degree days CDD), building orientation towards the sun (e.g. Trombe wall in the south façade, opaque north-oriented wall [11]), etc. All of the studies mentioned above demonstrate that efforts to establish comprehensive criteria for evaluating envelope energy efficiency remain relevant [8]. Meanwhile, one of the major, if not the most crucial, ongoing pre-design stage challenges for developers is selecting the "best" option from the vast array of available building envelopes. However, comparisons between alternatives typically involve trade-offs, making the selection of the optimal or "best" solution inherently complex. The term "best" is used here with caution, as a multicriteria assessment of real-life alternatives often suggests that only options within the Pareto set can be deemed the "best" or optimal alternatives [2], [3], [4], [5], [12], [13]. In practice, new criteria could allow the decision-maker to pick the better Pareto-set solution that dominates others by this additional criterion, and provides the most advantageous overall compromise [13].

To facilitate the decision-making process during the early stages of building design, easily calculable physical criteria were chosen, including thermal transmittance (U-value), W/m²K, mass (m, kg/m²), decrement factor (f) and internal area heat capacity (k1), kJ/m²K, based on dynamic thermal performance standards outlined in Ukraine National Standard DSTU EN ISO 13786 [6] and embodied energy or primary energy of the wall component MJ/m², as the objective LCA marker [14], [15].

Research results

The physical criteria that could easily be calculated in the early-stage multi-layered assembly design of the construction, such as thermal transmittance (U-value), W/m^{2}K, mass (m, kg/m^2), and internal area heat capacity (k_1), kJ/m^{2}K, as a dynamic thermal performance parameter under EN ISO 13786 [1] for the wall assembly, were taken.

The numerical assessment of dynamic thermal performance efficiency parameters, such as thermal transmittance (U-value), W/m^{2}K, the decrement factor (f) and internal area heat capacity (k_1) kJ/m^{2}K, was performed in the HTflux [17] - freely downloadable Excel-based calculator spreadsheets.

For numerical simulation setup of the dynamic thermal performance efficiency parameters, as well of EE

parameter, five types of multilayered wall assemblies (see detailed cross-sections in Figure 1), were chosen as popular assemblies in the Ukrainian construction market, namely: Wall A (Hempcrete) as energy efficient and eco-friendly type, Wall B (Aerated autoclaved concrete (AAC) D300 + Rockwool as insulation material) as the affordable cost-efficient type of energy efficient solution; Wall C (Hollow brickwork masonry (Porotherm 38) + Rockwool as insulation material) as traditional reliable ceramic brickwork masonry with energy efficient porous brick, Wall D (Wood-chip cement bonded block) as energy efficient and "retrofitted" technology and Wall E (wood-chip cement bonded block, as one of the promising type of Insulated concrete formwork (ICF), which gained a significant traction in EU, North American and Australian construction market and is commercially distributed under trademarks as ISOTEX [18], [19], Fixolite [20], Isolabloc [21], Isospan [22], Fasswall [23], Nexcem [24], Durisol [25] etc.) as well-known wall construction technology in European, North American and Australian construction markets and new construction technology competitor at the Ukrainian one. In Figure 1, a detailed cross-section drawing is shown.

The dynamic thermal characteristics of each multilayered assembly were determined below under ISO 13786 6 using the following sequence:

1) Definition of thermophysical properties (ρ, c, λ) for each layer;
2) Calculation of penetration depth;
3) Determination of dimensionless thickness;
4) Construction of layer transfer matrices;
5) Assembly of the global transmittance matrix;
6) Extraction of dynamic parameters: internal areal heat capacity (k_1), decrement factor (f).



Fig. 1 Cross-sectional scheme of investigated wall assemblies: (1 - internal lime-sand plaster, 2 - hemcrete, 3 - external lime-sand plaster, 4 - aerated autoclaved concrete (AAC), 5 - hollow brickwork, 6 - wood-chip cement bonded block (woodcrete), 7 - reinforced concrete, 8 - BASF Neopor insulator)

The calculations were implemented in a spreadsheet environment [17] and verified through consistency checks and comparison with literature values (given below). The output influence parameters for all the assemblies are calculated in Table 1.

Table 1 – Calculated parameters for researched assemblies

Influence parameter	Wall type "A"	Wall type "B"	Wall type "C"	Wall type "D"	Wall type "E"
U-value, W/m^{2}K	0.17*	0.15	0.15	0.22	0.17
m, kg/m^2	262.50	149.50	350.10	335.00	540.39
k_1, kJ/m^{2}K	39.955	37.369	43.742	43.551	40.073
f	0.013	0.115	0.007	0.007	0.052

*For simplicity, the timber frame input is not taken into consideration;

From the analysis of Table 2, it could be noticed that all the researched assemblies meet the minimum permissible value of the reduced heat transfer resistance of enclosing structures of residential and public buildings, as required for Ukraine $R_{qmin} = 4.0\ \frac{m^2\mathrm{K}}{\mathrm{W}}$ 2727, or by a more convenient unit $\mathrm{U-value} = \frac{1}{R_{qmin}} = 0.25\ \frac{\mathrm{W}}{m^2\mathrm{K}}$ with significant energy efficiency potential (wall B and wall C, respectively, with the same U –

value $= 0.15 \frac{\mathrm{W}}{m^2\mathrm{K}}$. Wall A and Wall E also demonstrate a sufficient level of $\mathrm{U-value} = 0.17 \frac{\mathrm{W}}{m^2\mathrm{K}}$. The last preferable Wall type from the perspective of thermal transmittance is Wall D with $\mathrm{U-value} = 0.22 \frac{\mathrm{W}}{m^2\mathrm{K}}$.

To ensure the reliability of the results, the calculated dynamic parameters were compared with reference ranges reported in several relevant studies on the thermal inertia of building envelopes[8],[15],[28],[29],[30], [31]. The values of the decrement factor and internal specific heat capacity fall within expected ranges for similar constructions, confirming the validity of the applied methodology.

From the dynamic performance characteristics, such as (k_1) and (f), together with the U-value, which are considered significant influencers of summer and winter behaviour [8], the overall picture of the preferred wall assembly becomes more complicated. The comparison of the (k_1) versus density shows that the massive wall assemblies will possess a higher value of internal area heat capacity (k_1), which is neither good nor bad. The higher (k_1) value should provide more comfortable interior temperatures on a hot summer day due to its greater heat-accumulation capacity.

On the other hand, as stated in 8, in the case of countries with a hot summer climate, to which, as we evident, Ukraine can also be enlisted, in retrospect of harsh climate changes, especially in the recent few decades, the recommended range of dynamic thermal parameters, valid for energy efficient envelopes with $U-value < 0.3 \frac{\mathrm{W}}{m^2\mathrm{K}}$ are $0.04 \leq f \leq 0.08$ for decrement factor and $k_1 \geq 40 \frac{kJ}{m^2\mathrm{K}}$ for internal area heat capacity. This is also correlated with revealed recommendations for designers – a range of high thermal inertia levels $k_1 \geq 30 \frac{kJ}{m^2\mathrm{K}}$ for assemblies with no too low a decrement factor value $f \sim 0.07$ [8].

To determine which of the assemblies considered in current research meet the recommended ranges for both dynamic characteristics, a scatterplot in Figure 2 shows the dependence of internal area heat capacity (k_1) on the decrement factor (f) for five assemblies.



Fig. 2 – Factual arrangement of researched assemblies in terms of recommended (k_1) and (f) values

From Figure 2, it can be seen that only Wall E (marked in green) of all the researched types of assemblies falls within the recommended range of the (k_1) and (f) values. Wall B has the highest decrement factor (f) and the lowest (k_1) value, indicating that it has the lowest damping effect on the incoming heat flow. Walls A, C and D have a low decrement factor (f) with a good (k_1) value.

Thus, since this research involves more than one characteristic to compare (in the current study, there are four physical parameters), multicriteria decision analysis (MCDA) could be used.

Conclusions

Dynamic thermal performance parameters, such as, but not restricted to, decrement factor (f) and internal area heat capacity (k_1), are valuable parameters for effective assembly design in the early multilayered design stage, by utilising the recommended ranges of both for different climate zones, respectively, for energy-efficient envelopes with U-value < 0.3 W/(m^2 K), such as $0.04 \leq f \leq 0.08$ and $k_1 \geq 40$ kJ/(m^2 K) for internal area heat capacity for hot climates. In the current research, the Wall E (ICF block) is the only one that met the recommended range of (f) and (k_1) for the five assemblies used in the research.

Current research can be determined as the next step in the conceptual evaluation attitude, exclusively based on measurable physical parameters of envelope materials considering dynamic thermal characteristics, which can provide a more objective comparison of different envelopes types in terms of their thermophysical and

physical-mechanical parameters, by elimination of the subjectivity of parameter weights, weighted sums, and other commonly used data manipulations that involve different units for calculating the goal function (e.g. weighted aggregation).

REFERENCE LIST

1. Thakkar, J. J. (2021). Multi-criteria decision making (Vol. 336, pp. 1-365). Singapore: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-33-4745-8
2. Basińska, M. (2017). The use of multi-criteria optimization to choose solutions for energy-efficient buildings. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences, 65(6). https://doi.org/10.1515/bpasts-2017-0084
3. Wang, J. J., Jing, Y. Y., Zhang, C. F., & Zhao, J. H. (2009). Review of multi-criteria decision analysis in aid of sustainable energy decision-making. Renewable and sustainable energy reviews, 13(9), 2263-2278. https://doi.org/10.1016/j.rser.2009.06.021
4. Biks Y., Ratushnyak, G., & Ratushnyak, O. (2019). Energy performance assessment of envelopes from organic materials. Architecture, Civil Engineering, Environment, 12(3), 55-67. https://doi.org/10.21307/acee-2019-036
5. Brojan, L., Petric, A., Clouston, P. L. (2013). A comparative study of brick and strawbale wall systems from environmental, economic, and energy perspectives. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 8, 920–926.
6. Ukrainian National Standard. DSTU EN ISO 13786:2023 Thermal performance of building components – Dynamic thermal characteristics – Calculation methods (2023). (Official edition) Kyiv: Institute of Technical Thermophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine (in Ukrainian).
7. Alkhatib, H., & Lemarchand, P. (2024). Assessing Thermal Performance: An Experimental Study on U-Value Variability in Building Fabric Elements. Results in Engineering. https://doi.org/10.1016/j.rineng.2024.103730
8. Stazi, F. (2017). Thermal Inertia in Energy Efficient Building Envelopes. Butterworth-Heinemann. https://doi.org/10.1016/C2016-0-00641-1
9. Humaish, H.H., Marmoret, L., & Beji, H. (2018). Effect of thermal inertia (time lag and decrement factor) on the insulation thermal capacity. 2018 International Conference on Advance of Sustainable Engineering and its Application (ICASEA), 137-141. https://doi.org/10.1109/icasea.2018.8370971
10. Ferrari, S., & Zanotto, V. (2016). Approximating Dynamic Thermal Behaviour of the Building Envelope. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24136-4_2
11. Pérez, G., Allegro, V.R., Alonso, C., Martín-Consuegra, F., Oteiza, I., Frutos, B., & Guerrero, A. (2019). Selection of suitable materials for the development of an innovative thermochromic Trombe wall. Advances in Building Energy Research, 15, 146 - 160. https://doi.org/10.1080/17512549.2019.1684364
12. Auf Hamada, A., Raslan, R., & Hong, S. (2023). A framework for parametric multi-criteria decision analysis (P-MCDA) for building retrofits. Building Simulation Conference Proceedings. https://doi.org/10.26868/25222708.2023.1519
13. Kovalenko, I., Davydenko, Y., Shved, A. (2020). Searching for Pareto-Optimal Solutions. In: Shakhovska, N., Medykovskyy, M.O. (eds) Advances in Intelligent Systems and Computing IV. CSIT 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1080. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-33695-0_10
14. Asdrubali, F., Grazieschi, G., Roncone, M., Thiébat, F., & Carbonaro, C. (2023). Sustainability of Building Materials: Embodied Energy and Embodied Carbon of Masonry. Energies. https://doi.org/10.3390/en16041846
15. Reilly, A., Kinnane, O., & O'Hegarty, R. (2020). Energy embodied in, and transmitted through, walls of different types when accounting for the dynamic effects of thermal mass. Journal of Green Building, 15(4), 43-66. https://doi.org/10.3992/jgb.15.4.43
16. Eco2soft. Life cycle assessment of buildings. Retrieved June 28, 2025, from: https://www.baubook.at/eco2soft/?SW=27&LU=1823785713&qJ=1&LP=b4BKl&lng=2.
17. A brief guide and free tool for the calculation of the thermal mass of building components. Retrieved February 18, 2026, from: https://www.htflux.com/en/free-calculation-tool-for-thermal-mass-of-building-components-iso-13786/
18. Isotex. (n.d.). Isotex: Wood-cement blocks for construction. Retrieved June 5, 2025, from https://en.blocchiisotex.com/
19. Isotex Srl. (2025) Product catalogue. Retrieved July 19, 2025 from https://www.blocchiisotex.com/wp-content/uploads/2025/02/product-catalogue-isotex-worldwide.pdf
20. Fixolite. (2009). Brochure: Blocs de construction isolants en agglomeré bois-ciment. La performance au service de l'éco-construction [document PDF]. Retrieved June 22, 2025, from http://www.fixolite.be/sites/fixolite.be/files/Brochure_Blocs_Fixolite_ENTETE_VERTEmodif.pdf
21. Isolabloc. (2025). Le futur se construit. Retrieved June 22, 2025, from http://www.isolabloc.fr
22. Isospan. (2025). Technical Data and Product Range. Retrieved June 29, 2025, from https://www.isospan.eu/cms/upload/dlmstat/index.php?sprache=en
23. Fasswall®. Build your natural, non-toxic home with this remarkable wood-chip concrete building block. Retrieved March 20, 2026, from https://faswall.com/
24. Nexcem. Insulated Concrete Forms without Styrofoam. Retrieved March 20, 2026, from https://nexcembuild.com/
25. Durisol. DURISOL ICF INSULATED CONCRETE FORMS FOR AUSTRALIA. Retrieved March 20, 2026, from https://www.durisol.com.au/
26. Florentin, Y., Pearlmutter, D., Givoni, B., & Gal, E. (2017). A life-cycle energy and carbon analysis of hemp-lime bio-composite building materials. Energy and Buildings, 156, 293-305. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.09.097
27. Ukrainian National Building Code. Thermal insulation and energy efficiency of buildings: DBN V.2.6-31:2021 (2021). (Official edition). Kyiv: Ministry for Communities and Territories Development of Ukraine. (in Ukrainian).
28. Oktay, H., Argunhan, Z., Yumrutaş, R., Işık, M. Z., & Budak, N. (2016). An investigation of the influence of thermophysical properties of multilayer walls and roofs on the dynamic thermal characteristics. Mugla Journal of Science and Technology, 2(1), 48-54
29. Stazi, F., Ulpiani, G., Pergolini, M., & Di Perna, C. (2018). The role of areal heat capacity and decrement factor in case of hyper insulated buildings: An experimental study. Energy and Buildings, 176, 310-324. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2018.07.034

30. Shaik, S., & Setty, A. B. T. P. (2013). Analytical computation of admittance, decrement factor, time lag and surface factors for different exterior wall materials of the buildings in Dakshina Kannada district. In Proc. 22th Natl. 11th Int. ISHMT-ASME Heat Mass Transf. Conf.
31. Kalinović, S. M., Djoković, J. M., Nikolić, R. R., & Hadzima, B. (2019). Calculation of the thermal dynamic performance of the residential buildings' walls. Quality Production Improvement-QPI, 1.

Biks Yuriy **–** Cand. Sc. (Eng), Associate Professor of Construction, Urban Economy and Architecture Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia,email : biks@vntu.edu.ua

УДК 621.38

О. С. Малюк [1]
В. В. Мартинюк [2]

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВАРІАЦІЙ НА СТАБІЛЬНІСТЬ ЧАСТОТНИХ CMOS СЕНСОРІВ ТЕМПЕРАТУРИ

[1] Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено вплив технологічних варіацій на стабільність частотних сенсорів температури, виготовлених за CMOS технологією. Розглянуто основні фактори, що спричиняють зміни характеристик сенсорів, зокрема варіації порогових напруг транзисторів, геометричних параметрів та паразитних ємностей. Проаналізовано методи компенсації впливу варіацій, серед яких диференційні схеми, цифрове калібрування та використання технології глибокої ізоляції підкладки. Результати моделювання показали, що застосування схем компенсації дозволяє підвищити стабільність частоти генерації до рівня ±0.25 % у робочому діапазоні температур. Розглянуто перспективи використання таких сенсорів у системах моніторингу температури промислового та медичного призначення.

Ключові слова: CMOS сенсор температури, технологічні варіації, стабільність, частотний генератор.

Abstract

The paper investigates the impact of technological variations on the stability of frequency-based CMOS temperature sensors. Key influencing factors such as threshold voltage shifts, geometric mismatches, and parasitic capacitances are analyzed. Compensation methods including differential architectures, digital calibration, and deep-well isolation techniques are discussed. Simulation results show that compensation schemes can improve frequency stability to within ±0.25 % across the temperature range. The prospects of using such sensors in industrial and biomedical temperature monitoring systems are considered.

Keywords: CMOS temperature sensor, technological variations, stability, frequency generator, calibration.

Вступ

Розвиток мікроелектронних технологій зумовив широке застосування частотно-залежних сенсорів температури, які характеризуються високою точністю, компактністю та енергоефективністю. Однак у процесі виготовлення мікросхем виникають технологічні варіації, що впливають на параметри транзисторів і пасивних елементів. Ці варіації призводять до відхилень у характеристиках сенсорів, зокрема до зміни частоти генерації, температурного коефіцієнта та похибки вимірювання. Вплив таких відхилень є особливо помітним у пристроях, що працюють у широкому температурному діапазоні або використовуються в медичних приладах, де стабільність вимірювань має критичне значення [1].

Результати дослідження

Технологічні варіації

Технологічні варіації у CMOS процесах можуть бути спричинені неточністю фотолітографії, коливаннями товщини оксидного шару, варіаціями допування та геометричними відхиленнями каналів транзисторів [2]. Такі фактори впливають на порогову напругу, коефіцієнт підсилення та паразитні ємності. Зміна цих параметрів безпосередньо відображається на стабільності частоти генерації у сенсорах, що побудовані на кільцевих генераторах або RC-структурах.

Методи компенсації

Для мінімізації впливу технологічних варіацій застосовуються різні схеми компенсації [3]. До найефективніших належать диференційні структури, які забезпечують симетрію сигналів та зменшують вплив паразитних параметрів. Також використовується цифрове калібрування, що дозволяє коригувати відхилення частоти в процесі експлуатації сенсора. Перспективним напрямом є впровадження глибокої ізоляції підкладки, що дозволяє усунути паразитні струми та підвищити точність при високих температурах [4].

Моделювання

Моделювання проводилось у середовищі Cadence Virtuoso для технологічного процесу 130 нм.

Розрахунки показали, що при варіаціях порогової напруги ±10 % частота генерації змінюється в межах ±3 %. Після впровадження цифрової компенсації це відхилення було зменшено до ±0.25 %. Додатково встановлено, що впровадження стабілізатора живлення дозволяє підвищити термостабільність на 18 %, а використання каскадної архітектури – зменшити шумову складову на 21 % [5].

Висновки

Проведене дослідження показало, що технологічні варіації мають істотний вплив на стабільність частотних CMOS сенсорів температури. Оптимізація структури, впровадження цифрової компенсації та використання глибокої ізоляції підкладки дозволяють забезпечити стабільність частоти генерації на рівні ±0.25 %. Отримані результати свідчать про перспективність застосування таких сенсорів у системах моніторингу температури, особливо у промислових і медичних пристроях, де важливі компактність та довготривала стабільність роботи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. El-Zarif N., Rizk M., Nawaf F. Calibration of ring oscillator-based integrated temperature sensors for power management systems. Sensors. – 2024. – Vol. 24, No. 2. – P. 440. DOI: https://doi.org/10.3390/s24020440.
2. Rinaldi, N. et al. A 4H-SiC CMOS Oscillator-Based Temperature Sensor Operating from 298 K up to 573 K. Sensors, 2023, 23(24), 9653. .DOI: https://doi.org/10.3390/s23249653
3. Xu, Z. et al. A Temperature-to-Frequency Converter-Based On-Chip Temperature Sensor with an Inaccuracy of +0.65 °C/-0.49 °C. Micromachines, 2023. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10255605/
4. Meng, T., Xu, C. A Cross-Coupled-Structure-Based Temperature Sensor with Reduced Process Variation Sensitivity. Journal of Semiconductors, 2009, 30(4), 045002. DOI: https://doi.org/10.1088/1674-4926/30/4/045002
5. Lau, Y.Y. et al. A Trimming-Free, Sub-1 μW CMOS Smart Temperature Sensor for IoT Applications. IEEE Sensors Journal, 2022. DOI: https://doi.org/10.1109/JSEN.2022.3225870

Малюк Олександр Сергійович — аспірант кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: sashamalyuk8@gmail.com

Maliuk Oleksandr Serhiiovych — Associate graduate student of General Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sashamalyuk8@gmail.com

Мартинюк Володимир Валерійович — канд. техн. наук, доцент кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: gyravl6@gmail.com

Martyniuk Volodymyr Valeriiovych — Candidate of Philology tech. Sciences, Associate Professor of General Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: gyravl6@gmail.com

УДК 621.314

Ю.С. Балабак

В.О. Комар

ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ З ВІДНОВЛЮВАНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ SMART GRID ТЕХНОЛОГІЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У доповіді висвітлено принципи та переваги концепції Smart Grid, що забезпечує ефективну інтеграцію відновлюваних джерел енергії в електричні мережі. Розглянуто проблеми традиційних систем, зумовлені зростанням частки ВДЕ, старінням інфраструктури та підвищенням навантажень. Показано роль локальних електричних систем (ЛЕС) у поєднанні розосередженої генерації з розподільними мережами, а також їх значення для підвищення енергетичної автономності споживачів. Зазначено, що впровадження технологій Smart Grid на рівні ЛЕС підтверджує їхню техніко-економічну ефективність та доцільність.

Ключові слова: Smart Grid, відновлювані джерела енергії, розподільні мережі

Abstract

The report highlights the principles and advantages of the Smart Grid concept, which ensures the effective integration of renewable energy sources into electrical networks. The problems of traditional systems caused by the growth of the share of renewable energy sources, aging infrastructure and increased loads are considered. The role of local electrical systems (LES) in combining distributed generation with distribution networks is shown, as well as their importance for increasing the energy autonomy of consumers. It is noted that the implementation of Smart Grid technologies at the LES level confirms their technical and economic efficiency and feasibility.

Keywords: Smart Grid, renewable energy sources, distribution networks

Сучасна електроенергетика розвивається під впливом зростання частки відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), що зумовлено як глобальними екологічними проблемами, так і потребою зміцнення енергетичної незалежності країни. Важливим напрямом цього розвитку є інтеграція сонячної, вітрової та інших видів відновлюваної генерації в існуючі електричні мережі.

Інтеграція відновлюваних джерел у традиційні мережі створює низку проблем, зокрема перебої в роботі, коливання напруги та втрати енергії. Для подолання цих труднощів і було розроблено концепцію Smart Grid [1].

Концепція Smart Grid виникла як відповідь на сукупність сучасних викликів енергетики. Зростання частки відновлюваних джерел енергії з їхньою варіативною генерацією потребує ефективних механізмів балансування. Зношеність електричних мереж, високі втрати та обмежені можливості пропускної здатності зумовлюють необхідність їх модернізації. Додатковим чинником є зростання навантаження внаслідок розвитку електротранспорту, збільшення кількості побутових і промислових споживачів. Поряд із цим особливої актуальності набуває підвищення надійності, кіберстійкості та здатності мереж до самовідновлення. Важливим аспектом також є поява активних користувачів — «просумерів», які одночасно споживають і виробляють енергію, що потребує двостороннього обміну інформацією та енергією. Нарешті, швидкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій створює умови для моніторингу, прогнозування та оптимізації роботи енергосистем у режимі реального часу. Таким чином, Smart Grid є закономірним етапом еволюції електроенергетичних систем у напрямі підвищення їхньої ефективності, гнучкості та екологічності.

Сучасні локальні електричні системи (ЛЕС) в Україні розглядаються як складова розподільних мереж енергопостачальних компаній. Під ЛЕС розуміють розподільну мережу або її окрему ділянку, у якій

функції джерел живлення виконують установки розосередженої генерації, що базуються на використанні нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії.

Світова практика демонструє активне впровадження таких систем. Зокрема, компанія Chubu Electric Power Co. реалізувала свій перший демонстраційний проєкт мікромережі у місті Їїда (префектура Нагано, Японія).

Відмінною особливістю локальних електричних систем є інтеграція розосереджених джерел генерації у розподільні мережі. Зростання вартості електроенергії стимулює як промислові та комерційні підприємства, так і побутових споживачів в Україні до впровадження сучасних технологій: сонячних теплових колекторів, фотоелектричних модулів, сонячних і вітрових електростанцій, когенераційних установок, а також малих, міні- та мікроГЕС. Використання таких рішень дає змогу зменшити залежність від централізованих і дорогих джерел живлення, забезпечуючи підвищення енергетичної автономності.

Система автоматичного керування режимами локальної електричної системи з ВДЕ, побудована з використанням принципів Smart Grid, забезпечує розв'язання широкого кола практичних завдань. Це сприяє оптимальній інтеграції відновлюваних джерел у розподільні мережі та забезпечує відчутний техніко-економічний ефект як для власників установок, так і для енергетичних компаній. Практичні результати впровадження технологій Smart Grid на рівні ЛЕС підтверджують їх високу ефективність та доцільність застосування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Integration of smart grid with renewable energy sources: Opportunities and challenges. Tarun Kataray, B. Nitesh, Bharath Yarram, Sanyukta Sinha, Erdem Cuce, Saboor Shaik, Pethurajan Vigneshwaran, Abin Roy

Балабак Юлія Сергіївна — ст. групи ЕСМ-24м. факультет електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: y.balabak@gmail.com

Науковий керівник: ***Комар В'ячеслав Олександрович***— д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри електричних станцій та систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Balabak Yuliya S. — Department of Electric Power, Electrical Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: y.balabak@gmail.com

Supervisor: ***Komar Vyacheslav O.***— Dr. Sc. (Eng.), Professor, Head of the Chair of Electric Power Plants and Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 681.12

Н.О.Пасло [1]
О.В.Сікорська [2]

РОЗВИТОК ЦИФРОВИХ ДВІЙНИКІВ У РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖАХ МІСЬКИХ РАЙОНІВ

[1] Вінницький національний технічний університет;

Анотація

У статті розглянуто концепцію цифрових двійників (Digital Twin) у контексті міських розподільчих мереж. Наведено приклади застосування для моніторингу, керування навантаженням, оптимізації інвестицій та підвищення ефективності енергетичних систем. Цифрові двійники дозволяють створювати точні віртуальні копії реальних об'єктів і систем, які можуть застосовуватись як для оперативного керування, так і для стратегічного планування розвитку інфраструктури.

Ключові слова: цифровий двійник, розподільчі мережі, моніторинг, оптимізація, енергетика.

Abstract

The article discusses the concept of Digital Twin in the context of urban distribution networks. It highlights the potential of creating accurate virtual replicas of physical systems to improve monitoring, load management, investment optimization, and overall efficiency of energy systems. Digital Twins serve as a powerful tool for both operational control and long-term strategic planning.

Keywords: Digital Twin, distribution networks, monitoring, optimization, energy.

Вступ

Сучасні енергетичні системи стикаються з багатьма викликами, серед яких швидке зростання споживання електроенергії, інтеграція відновлюваних джерел, зростання навантажень у міських районах та потреба у підвищенні надійності мережі. Цифрові двійники (ЦД) виступають інноваційним інструментом, що дозволяє створювати віртуальну копію фізичної інфраструктури.

Завдяки цьому оператори можуть здійснювати постійний моніторинг, виявляти відхилення у роботі системи, прогнозувати аварійні ситуації та розробляти оптимальні рішення для стабільного функціонування.



Схема роботи цифрового двійника

Основні функції цифрового двійника

Цифровий двійник — це поєднання фізичної системи, платформи збору даних і математичної моделі, яка дозволяє в реальному часі аналізувати стан об'єкта та прогнозувати його майбутню поведінку.

Ось його основні функції:

1) Моніторинг та діагностика – цифрові двійники дозволяють у реальному часі відслідковувати роботу електричних мереж, швидко виявляти аварії та локалізувати несправності.

2) Керування навантаженням – у пікові години цифровий двійник допомагає здійснювати оптимальний розподіл енергопотоків, щоб уникати перевантажень та зменшувати ризик відключень.

3) Інтеграція відновлюваних джерел – ЦД дозволяє балансувати енергію від сонячних, вітрових та інших генераторів, враховуючи їхню змінність і непередбачуваність.

4) Прогнозування розвитку – цифрові двійники застосовуються для планування модернізації мереж, вибору найбільш економічно вигідних рішень та мінімізації витрат.

5) Покращення кібербезпеки – цифрові моделі дозволяють перевіряти вразливості системи до кіберзагроз та створювати стратегії захисту без ризику для реальної мережі.

Переваги та недоліки

Переваги	Недоліки
Цифровий двійник дозволяє змоделювати безліч сценаріїв навантажень, екстремальних ситуацій, відмов компонентів та реагування на них у віртуальному середовищі, ще до їх прояву в реальній мережі. Це допомагає заздалегідь виявляти вузькі місця, перевантаження або фронти напруги.	Створення точного цифрового двійника потребує значних витрат на сенсори, інфраструктуру збору даних, IT-ресурси, програмне забезпечення, ліцензії, інтеграцію з існуючими системами. Часто рентабельність повернення інвестицій розраховується на доволі тривалий термін.
За умов наявності керуючих алгоритмів, цифровий двійник може виступати як підґрунтя для систем автоматичного або автономного управління мережею (наприклад, корекція напруг, керування реактивною потужністю, балансування потоків). Такий підхід підвищує гнучкість і швидкість реагування.	У багатьох мережах вже працюють системи SCADA, EMS, контроль, що мають власні протоколи та формати даних. Інтегрувати все це в єдину модель цифрового двійника, забезпечуючи коректний обмін даними — непросте завдання. Можуть виникати «острови даних» (data silos).
Цифровий двійник може слугувати мостом між сенсорними даними, системами збору (SCADA, AMI), аналітикою та рішенням — так, щоб усі ці складові працювали скоординовано. Це побудова більш єдиного інформаційного середовища мережі.	Потрібні фахівці з моделювання (електричні мережі, фізичні процеси), аналітики даних, інженери IT/OT, кібербезпеки, системні архітектори. Часто такі спеціалісти не знайдені на місцевому ринку або вимагають значної підготовки.

Завдяки сценарному моделюванню можна тестувати реакцію мережі на аварії, впроваджувати стратегії відновлення, резервування шляхів, визначати найуразливіші ділянки. Це допомагає підвищити стійкість мережі до навантажень чи ушкоджень.	Якщо дані, що надходять від сенсорів або систем моніторингу, мають шум, затримки, пропуски чи похибки, цифровий двійник може помилково інтерпретувати стан мережі. Моделі потребують коректної калібровки та валідації.
На основі цифрового двійника можна здійснювати «що-якщо» аналіз (scenario analysis) для вибору оптимальних варіантів оновлення мережі: де встановити нові трансформатори, де розширювати проводку, де слід впровадити системи компенсації реактивної потужності тощо. Це зменшує ризик надмірних інвестицій або недостатніх заходів.	Будь-яка модель — це апроксимація реальності. Вона може не враховувати всі нелінійності, асиметрії, погодні впливи, соціальні фактори споживання тощо. Проблема передавання невизначеності, коригування моделі в процесі експлуатації — складна задача.
З використанням моделювання та порівняння реальних і симульованих параметрів можна більш точно і швидко виявляти місця дефектів чи аномалій (наприклад, витоки струму, перевантаження, погані контакти).	Високоякісні цифрові двійники (hi-fi) вимагають значної обчислювальної потужності (моделювання, симуляції, аналіз, машинне навчання). Для великих мереж це може призвести до вузьких місць у продуктивності або необхідності масштабування хмарних рішень.
Якщо різні мережеві об’єкти (станції, підстанції, вузли, лінії) мають свої цифрові двійники і вони взаємодіють між собою, утворюється мережа моделей, що дає глибший аналітичний огляд і крос-координацію на вищому рівні.	Цифровий двійник — це потенційна «вхідна точка» для кіберзагроз. Якщо зловмисник отримає доступ до моделі або даних, він може маніпулювати керуванням мережі, змінювати сценарії, призводити до аварій. Необхідні надійні механізми аутентифікації, шифрування, моніторингу вторгнень, безпечні оновлення.

Висновок

Цифрові двійники є ключовим інструментом розвитку енергетики майбутнього. Їх впровадження у розподільчі мережі міських районів дозволяє створити гнучкі, надійні та стійкі системи, що відповідають сучасним викликам.

Втім, варто враховувати, що впровадження цифрових двійників пов’язане не лише з перевагами, а й із суттєвими ризиками та обмеженнями. Висока вартість та підтримка таких систем, потреба у спеціалізованих кадрах, складність інтеграції з наявною інфраструктурою, а також ризики кіберзагроз і відсутність уніфікованих стандартів можуть стати бар’єрами для їх широкого застосування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Стаття «Development of Digital Twin for Load Center on the Example of Distribution» URL: https://www.researchgate.net/publication/347104577_Development_of_Digital_Twin_for_Load_Center_on_the_Example_of_Distribution_Network_of_an_Urban_District..

2. Стаття «Digital Twins in Energy Systems» URL:%20https:/www.mdpi.com/1996-1073/16/12/4787.

Пасло Нікіта Олександрович - студент групи ес-24м, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: nikitapaslo5@gmail.com

Науковий наглядач: **Сікорська Олена Вікторівна** – доцент кафедри електричних станцій та систем.

Nikita Oleksandrovich Paslo - student of group es-24m, faculty of Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University,Vinnytsia, email: nikitapaslo5@gmail.com

Supervisor: **Sikorska Olena Vicktorivna** – docent of the department of power plants and systems.

УДК 621.316

В. О. Кочмарук
О. С. Кісик
Б. О. Макогонюк
В. В. Нетребський

ВИКОРИСТАННЯ МАЛИХ ВІТРОУСТАНОВОК ДЛЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У сучасному світі зростання використання викопного палива призводить до глобального потепління через викиди парникових газів, що спонукає країни впроваджувати політики, спрямовані на поступову заміну традиційних джерел енергії відновлювальними. Малі вітротурбіни (МВТ) відіграють ключову роль у розвитку децентралізованого енергопостачання, дозволяючи генерувати електроенергію в розподілених мережах, особливо в сільських районах, віддалених місцевостях. Ця робота аналізує поточний стан технології МВТ, їх переваги для децентралізованого енергопостачання, бар'єри впровадження та приклади з досвіду США та Бразилії. На основі огляду літератури, включаючи аналіз ринків, механізмів генерації енергії та застосування в IoT, пропонується стратегія для розширення використання МВТ в Україні, з акцентом на технологічні покращення, сертифікацію та фінансові стимули. Це сприятиме переходу до низьковуглецевої економіки та забезпеченню енергетичної незалежності.

Ключові слова

Малі вітротурбіни, децентралізоване енергопостачання, відновлювальна енергія, розподілена генерація, Інтернет речей, вітроенергетика, стале енергозабезпечення, бар'єри впровадження, політика стимулювання.

Abstract

In today's world, the growing use of fossil fuels leads to global warming due to greenhouse gas emissions, encouraging countries to implement policies aimed at gradually replacing traditional energy sources with renewable ones. Small wind turbines (SWTs) play a crucial role in the development of decentralized power supply, enabling electricity generation in distributed networks, particularly in rural and remote areas. This work examines the current state of SWT technology, their advantages for decentralized energy supply, barriers to implementation, and lessons learned from the experience of the United States and Brazil. Based on a literature review, including market analysis, energy generation mechanisms, and IoT applications, a strategy is proposed to expand the use of SWTs in Ukraine, focusing on technological improvements, certification, and financial incentives. This will contribute to the transition to a low-carbon economy and strengthen energy independence.

Keywords: *Small wind turbines, decentralized power supply, renewable energy, distributed generation, Internet of Things, wind energy, sustainable energy supply, implementation barriers, incentive policies.*

Вступ

Зростання глобального попиту на енергію та проблеми, пов'язані з вичерпанням викопних ресурсів і забрудненням довкілля, роблять актуальним перехід до відновлювальних джерел енергії. Вітроенергетика, як один з найперспективніших напрямків, традиційно асоціюється з великими вітровими фермами, що генерують мегават електроенергії. Однак, малі вітротурбіни (МВТ) потужністю від кількох Вт до 100 кВт пропонують альтернативу для децентралізованого енергопостачання, дозволяючи виробляти електроенергію безпосередньо біля споживача, зменшуючи втрати на передачу та підвищуючи енергетичну незалежність. За даними оглядів [3], у США малі вітротурбіни вже становлять значну частину розподіленої генерації, з встановленою потужністю понад 150 МВт у 2018 році, тоді як у Бразилії цей сектор тільки розвивається, з фокусом на сільські та ізольовані регіони.

Децентралізоване енергопостачання за допомогою МВТ особливо актуальне для країн з великими територіями та нерівномірним доступом до централізованих мереж, як-от Україна. Воно дозволяє інтегрувати вітрову енергію в гібридні системи з сонячними панелями чи акумуляторами, забезпечуючи стабільне живлення для домогосподарств, ферм, віддалених сіл та IoT-пристроїв (фізичні об'єкти, оснащені технологіями, які можуть збирати, обробляти та обмінюватися даними через Інтернет). Як зазначають [4], МВТ мають потенціал для застосування в Інтернеті речей (мережа фізичних пристроїв, оснащених сенсорами, програмним забезпеченням та технологіями, які дозволяють їм обмінюватися даними через Інтернет), де низькопотужні пристрої, такі як сенсори в сільському господарстві чи транспорті, потребують автономного живлення без частої заміни батарей. Це не тільки знижує витрати на обслуговування, але й сприяє екологічній стійкості, зменшуючи залежність від батарей з обмеженим терміном служби.

Незважаючи на переваги, впровадження МВТ стикається з викликами: вищі витрати на кВт порівняно з великими турбінами, вплив місцевого рельєфу та вітрового режиму, а також брак регуляторних стимулів. Досвід США, описаний у звітах Департаменту енергетики (DOE), показує, як державні політики, включаючи податкові кредити та сертифікацію, сприяли зростанню ринку. Аналогічно, у Бразилії акцент на розподіленій генерації допомагає подолати енергетичну бідність. Ця робота базується на аналізі літератури, щоб запропонувати рекомендації для України, де потенціал вітрової енергії значний, але малі турбіни поки що недостатньо поширені. Вступний огляд підкреслює необхідність інтеграції технологічних інновацій, таких як електромагнітні, п'єзоелектричні та трибоелектричні генератори, для підвищення ефективності МВТ у децентралізованих системах.

Результати дослідження

Аналіз сучасного стану ринку малих вітротурбін (МВТ) показує, що вони є ефективним інструментом для децентралізованого енергопостачання, особливо в умовах зростання попиту на відновлювальні джерела енергії. За даними огляду [3], у США встановлена потужність МВТ зросла до 150 МВт у 2018 році, тоді як у Бразилії цей показник становить лише 0.4 МВт, що вказує на значний потенціал зростання в країнах, що розвиваються [3]. Таблиця 1 демонструє еволюцію встановленої потужності МВТ у різних країнах з 2013 по 2018 рік, де Китай лідирує з 573.57 МВт, а глобальний кумулятивний показник сягає 1726.71 МВт. Ці дані підкреслюють, що МВТ потужністю до 100 кВт ідеально підходять для розподіленої генерації, зменшуючи втрати на передачу енергії та підвищуючи енергетичну незалежність домогосподарств і ферм.

Таблиця 1 – Динаміка встановленої потужності (МВт) та сумарної встановленої потужності малих вітрових турбін (МВТ) у різних країнах (2013–2018 рр.)

Країна	Встановлена потужність до 2012 року, МВт	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Сумарна встановлена потужність до 2018 р., МВт
Бразилія	0,00	0,03	0,02	0,11	0,04	0,11	0,09	0,40
Китай	280,01	72,25	69,68	48,60	45,00	27,27	30,76	573,57
Німеччина	24,55	0,02	0,24	0,44	2,25	2,25	1,00	30,75
Південна Корея	2,99	0,01	0,06	0,09	0,79	0,08	0,06	4,08
Велика Британія	77,98	14,71	28,53	11,64	7,73	0,39	0,42	141,40
США	130,73	5,60	3,70	4,30	2,43	1,74	1,50	150,00
Інші країни	626,80	8,65	17,59	16,04	63,30	80,85	13,28	826,51
Усього у світі	1143,06	101,27	119,82	81,22	121,54	112,69	47,11	1726,71
Сумарно (глобально)	1143,06	1244,33	1364,15	1445,37	1566,91	1679,60	1726,71	1726,71

Технологічні аспекти МВТ включають різні типи роторів та генераторів, адаптованих до низькошвидкісних вітрів. Згідно з [4], горизонтальні ротори з пропелерними лопатями забезпечують високу ефективність у середніх вітрах, тоді як вертикальні ротори типу Darrieus та Savonius краще працюють у турбулентних умовах, типових для урбанізованих зон [4]. Рисунок 1 ілюструє еволюцію технологій вітроенергетики від механічної до електричної енергії, підкреслюючи перехід до мініатюрних, самозабезпечених систем для IoT. Формула потужності вітру $P = (1/2)\cdot\rho\cdot A\cdot v^3$, де ρ - густина повітря, A - площа обметання, v - швидкість вітру, є базовою для аналізу [1]. У дизайні лопатей використовується теорія елементів лопаті, де коефіцієнт потужності Cp досягає максимуму 0.59 за лімітом Бетца, але для МВТ він нижчий через низькі числа Рейнольдса [1].

У США, за даними [5], встановлена потужність розподіленої вітроенергетики сягнула 1110 МВт з 2003 по 2023 рік, з яких 2.3 МВт у 2023 році припадає на МВТ до 100 кВт [5]. Ринок демонструє тенденцію до зниження витрат: середня вартість встановлення зменшилася до 7370 $/кВт у 2023 році. Бар'єри впровадження включають високі витрати порівняно з сонячними панелями, турбулентність у міських зонах та нестабільні політики [2].

Рисунок 1 – Віхи розвитку технології використання вітрової енергії в контексті продуктивних революцій

Таблиця 2 – Зведення бар'єрів для вітрових турбін у забудованому середовищі

Сфери	Бар'єри
Безпека	Вплив середовища з високим рівнем втоми на термін служби ВТЗС є недостатньо вивченим. ВТЗС бракує наступних функцій безпеки: надмірність гальмування; відмовостійкі функції; захист від обмерзання; та стримування відкидання частин.
Вітровий ресурс	Наступні аспекти вітрового ресурсу в забудованому середовищі є недостатньо вивченими: турбулентність та мінливість напрямку; спутні сліди, вихори та зони відриву; тривимірний профіль швидкості вітру; та розподіл. Існуючі карти вітрових ресурсів не відповідають забудованому середовищу.
Технологія турбін	Наступні аспекти технології турбін у забудованому середовищі є недостатньо вивченими: стратегії керування для зменшення вібрації та шуму; вимірювання навантажень та швидкості відхилення (рискання). Стандарти проєктування та випробувань для ВТЗС (особливо для середовищ із високим рівнем втоми) відсутні.
Взаємодія з будівлями	Резонансні частоти (пов'язані вібрації будівля-турбіна) недостатньо вивчені. Дотримання будівельних норм є складним (більшість норм не стосуються ВТЗС; існуючі норми додають значної невизначеності; можуть застосовуватися додаткові вимоги до зонування та дозволів). Механічна та електрична інтеграція є дорогою та складною.
Нетехнічні перешкоди	Існують небезпеки для персоналу, який встановлює та обслуговує ВТЗС. Потрібна інформаційно-просвітницька робота, оскільки достовірна інформація про ВТЗС обмежена. Економічні показники (вартість проєкту та рентабельність інвестицій) є непередбачуваними.

Застосування МВТ у IoT охоплює транспорт, урбанізовані зони, розумне сільське господарство та самозабезпечені датчики вітру. Основні механізми генерації: електромагнітні, п'єзоелектричні та трибоелектричні наногенератори, які дозволяють збирати енергію від низькошвидкісних вітрів для живлення сенсорів [4]. Рисунок 2 ілюструє інтеграцію МВТ з IoT для низькопотужних пристроїв, зменшуючи залежність від батарей. У транспорті МВТ використовуються для живлення моніторингу на залізницях і автошляхах, де потужність сягає до 738 Вт при 18 м/с [4].

Джерело [2] підкреслюють виклики: покращення конверсії енергії в турбулентних умовах, прогнозування довгострокової продуктивності та економічна життєздатність. Формула LCOE враховує витрати на встановлення, експлуатацію та коефіцієнт потужності, який для МВТ становить 13-21% [5]. Діаграми в [1] показують криві підйомної сили та опору для профілів лопатей, таких як NACA, що є ключовими для дизайну в децентралізованих системах.

Політики стимулювання відіграють ключову роль у розширенні ринку МВТ. У США федеральний податковий кредит (ITC) на 30% для систем до 100 кВт, гранти USDA REAP та програми сертифікації AWEA сприяли зростанню експорту до 5.5 МВт у 2017 році [3]. Таблиця 3 порівнює тарифи на ввід (feed-in tariffs) у різних країнах, де США пропонують 0.13 $/кВт·год для деяких штатів, що стимулює децентралізовану генерацію. Бар'єри, такі як нестабільні політики та конкуренція з сонячною енергією, призвели до скорочення кількості виробників з 13 у 2021 до 8 у 2023 [5].

Рисунок 2 – Розгортання малих вітрових турбін як важливого та здійсненого заходу для задоволення енергетичних потреб малопотужних IoT-пристроїв

Таблиця 3 – Тарифи на «зелений» тариф для малих вітрових електростанцій (обрані країни)

Країна/Регіон	Обмеження за потужністю	EUR/кВт·год	Країна/Регіон	Обмеження за потужністю	EUR/кВт·год
Тайвань (Китай)	1–10 кВт	0.185	Японія	< 20 кВт	0.418
Канада	–	–		≥ 20 кВт	0.167
Онтаріо	< 10 кВт	0.074	Литва	< 10 кВт	0.095
Нова Шотландія	< 50 кВт	0.332		10–350 кВт	0.092
Кіпр	< 30 кВт	0.220	Португалія	< 3.68 кВт	0.432
	Автономні системи	0.190	Словенія	< 50 кВт	0.095
Греція	< 50 кВт	0.250	Швейцарія	< 10 кВт	0.247
	> 50 кВт	0.090	Велика Британія	< 100 кВт	0.207
	Автономні системи	0.100	США	–	–
Італія	1–20 кВт	0.285	Індіана	5–100 кВт	0.130
	20–200 кВт	0.262	Гаваї	< 20 кВт	0.123
	0.2–1.0 МВт	0.146		20–100 кВт	0.105
Ізраїль	< 15 кВт	0.250	Вермонт	< 15 кВт	0.181

У Бразилії великий вітровий потенціал не використовується для МВТ через фокус на великих фермах, але досвід з США може допомогти: впровадження сертифікації, фінансових стимулів та мапування ресурсів [3].

Застосування в IoT, включає гібридні системи для самозабезпечених сенсорів, де потужність сягає 19.24 мВт при 6.5 м/с [4]. Рисунок 3 демонструє архітектуру SWT для IoT, з фокусом на ректифікацію, конверсію та використання енергії. У 2023 році глобальний ринок МВТ зріс на 11.45%, з потенціалом до 190 млн дол. до 2025 [2].

Рисунок 3 – Архітектурна основа для огляду МВТ для IoT-додатків

Висновки

Використання малих вітротурбін для децентралізованого енергопостачання є перспективним шляхом до стійкої енергетики, зменшуючи залежність від централізованих мереж та сприяючи переходу до низьковуглецевої економіки. Результати досліджень показують, що МВТ ефективні для IoT-застосувань у транспорті, урбанізованих зонах та сільському господарстві, залежно від вітрових умов [4,5]. Бар'єри, такі як високі витрати та турбулентність, можуть бути подолані через політики стимулювання, подібні до США, включаючи податкові кредити та сертифікацію [3,2]. Для України, з її значним вітровим потенціалом, рекомендації включають мапування ресурсів, розвиток гібридних систем та інтеграцію з IoT для моніторингу [1]. Загалом, МВТ сприяють енергетичній незалежності, створюючи робочі місця та зменшуючи викиди, з глобальним потенціалом зростання до 1.8 ГВт [2].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

[1] David Wood — Small Wind Turbines: Analysis, Design, and Application, https://archive.org/details/David_Wood_Small_Wind_Turbines/page/n279/mode/2up
[2] A. Bianchini et al., «Current status and grand challenges for small wind turbine technology» (Wind Energy Science, 2022), https://wes.copernicus.org/articles/7/2003/2022/
[3] C. C. M. Chagas et al., «From Megawatts to Kilowatts: A Review of Small Wind Turbines» (Sustainability / огляд, 2020)
[4] H. Wang et al., «Small Wind Turbines and their potential for Internet of Things (IoT) applications» (review, 2023, PMC)
[5] U.S. Department of Energy — Distributed Wind Market Report, https://www.energy.gov/eere/wind/distributed-wind-market-report

Кочмарук Володимир Олександрович — студент, факультет електроенергетики та електромеханіки, група ЕСМ-24м, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vova.kochmaryk1400@gmail.com
Кісик Олександр Сергійович — студент, факультет електроенергетики та електромеханіки, група ЕСМ-24м, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: alexander.kisyk@gmail.com
Макогонюк Богдан Олександрович — студент, факультет електроенергетики та електромеханіки, група ЕСМ-24м, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: makohoniuk_bo@kness.energy

Науковий керівник: ***Нетребський Володимир Васильович*** — кандидат технічних наук, доцент, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: netrebskiy@ukr.net

Kochmaruk Volodymyr — student, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, ECM-24m group, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vova.kochmaryk1400@gmail.com
Kisyk Oleksandr — student, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, ECM-24m group, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: alexander.kisyk@gmail.com
Makohoniuk Bogdan — student, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, ECM-24m group, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: makohoniuk_bo@kness.energy

Supervisor: Netrbskiy V. – Candidate of Technical Sciences (Ph. D.),docent, Vinnitsa National Technical University, docent of power plants and systems department; Vinnitsa, Ukraine; e-mail: netrebskiy@ukr.net

УДК 621.311

Д. С. Шевчук
В. В. Тептя

АНАЛІЗ СТРУМІВ КОРОТКИХ ЗАМИКАНЬ В МЕРЕЖАХ 6-10кВ ПІД ЧАС РЕКОНСТРУКЦІЇ ПІДСТАНЦІЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація
У даному дослідженні розглянуто методи розрахунку струмів короткого замикання в мережах 6–10 кВ під час реконструкції електропідстанцій. Показано вплив зміни параметрів обладнання на величину струмів КЗ та роль сучасних програмних комплексів у забезпеченні безпечної експлуатації мережі.
***Ключові слова*:** струми короткого замикання, реконструкція підстанцій, електричні мережі 6–10 кВ, релейний захист, стійкість системи.

Abstract
This study examines methods for calculating short-circuit currents in 6–10 kV networks during the reconstruction of electrical substations. The impact of changing equipment parameters on the magnitude of short-circuit currents and the role of modern software complexes in ensuring safe network operation are shown.
Keywords: short-circuit currents, substation reconstruction, 6–10 kV networks, relay protection, system stability.

Вступ

Модернізація електропідстанцій 6–10 кВ є пріоритетним напрямком розвитку електроенергетичних систем, спрямованим на підвищення безпеки, надійності та енергоефективності енергопостачання [1]. Процеси оновлення, як правило, включають заміну силових трансформаторів, комутаційних апаратів, шинопроводів та кабельних ліній, що неминуче змінює електричні характеристики всієї мережі. Одним із найбільш відповідальних завдань у цьому контексті є розрахунок та всебічний аналіз струмів короткого замикання (КЗ). Ці показники є ключовими для коректного вибору захисної та комутаційної апаратури, налаштування релейного захисту та оцінки динамічної і термічної стійкості всього обладнання [2].

Результат дослідження

Величина струмів КЗ обумовлена цілою низкою факторів, серед яких визначальними є номінальні характеристики трансформаторів (потужність, внутрішній опір), конфігурація енергомережі (схеми з’єднань шин, кількість секцій, наявність резервних ліній), геометрія та опір кабелів, а також параметри джерел живлення [3]. Роботи з реконструкції часто передбачають зміну схем приєднання трансформаторів і ліній, що може суттєво модифікувати як максимальні, так і мінімальні рівні струмів короткого замикання в різних вузлах системи.

Як правило, трифазні КЗ генерують найбільші струми, що безпосередньо впливає на вибір номіналів вимикачів та основних захисних пристроїв. Натомість, однофазні та двофазні КЗ є більш поширеними на відгалуженнях і є вирішальними для коректної роботи селективних реле . Для адекватної оцінки навантажень необхідно обов'язково враховувати аперіодичну складову струму КЗ, оскільки саме вона формує пікові динамічні навантаження, здатні викликати електродинамічні пошкодження обладнання [2].

Визначення струмів КЗ виконується як аналітичними підходами (за допомогою класичних розрахункових формул), так і з використанням сучасних високоточних програмних комплексів (зокрема, таких як ДАКАР, ETAP, DigSILENT PowerFactory) . Застосування програмних моделей дозволяє врахувати нелінійні характеристики трансформаторів, варіативність опорів ліній та вплив розподіленої генерації енергії (ВДЕ). Ці інструменти забезпечують можливість моделювання аварійних ситуацій у різних режимах, дозволяючи оперативно оцінити, як реконструкція вплине на рівень струмів КЗ по всій мережі. Практичний досвід свідчить, що встановлення трансформатора з більшою номінальною потужністю може призвести до зростання струмів КЗ на 10–30% (залежно від конфігурації), що вима-

гає обов'язкової перевірки термічної стійкості наявного обладнання та коригування параметрів релейного захисту [3].

Мережі з номінальною напругою 6–10 кВ є найбільш схильними до виникнення коротких замикань через значну щільність абонентів, а також фізичне старіння кабельних систем. До основних причин аварій відносять дефекти ізоляції, корозійні процеси, вплив вологості та погіршення якості контактних з'єднань [2]. Для забезпечення захисту використовуються автоматичні вимикачі та плавкі запобіжники з достатньою термічною і динамічною стійкістю, а також селективні релейні системи [1]. Ґрунтовний аналіз КЗ дає змогу оптимізувати налаштування захисту, передбачити встановлення обмежувачів струму та скоригувати розташування шинних секцій, мінімізуючи вплив аварій на інші ділянки системи. Додатково, критично важливо враховувати короткочасну та тривалу термічну дію струмів, щоб запобігти деградації матеріалів і руйнуванню комутаційних апаратів.

З метою гарантування безпечної експлуатації після реконструкції необхідно обов'язково порівнювати прогнозовані (розрахункові) струми КЗ з допустимими показниками термічної стійкості обладнання [3]. У разі перевищення розрахункових значень проектні рішення мають включати заміну апаратури на більш стійку або впровадження обмежувальних засобів (наприклад, струмообмежувальних реакторів, автоматичних вимикачів чи спеціальних обмежувачів струму) [1]. Також беруться до уваги особливості функціонування мережі під час пікових навантажень та в умовах аварій, щоб запобігти знеструмленню критично важливих споживачів. Використання програмного забезпечення дозволяє здійснити динамічне моделювання коротких замикань у всіх можливих режимах, оцінюючи як пікові, так і усталені (стійкі) значення струмів.

Таким чином, аналіз режимів короткого замикання є найважливішою фазою реконструкції підстанцій 6–10 кВ, яка безпосередньо визначає надійність та безпеку подальшої роботи об'єкта. Сучасні цифрові моделі та спеціалізовані програмні інструменти дозволяють точно оцінити вплив усіх технічних змін, підвищуючи надійність системи та забезпечуючи її відповідність галузевим стандартам.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Пантелєєва І. В. Проблема координації рівнів струмів короткого замикання в енергосистемах / Вчені записки ТНУ ім. В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки, енергетика. Том 31 (70) Ч. 2, № 1, 2020. С. 34–39. DOI https://doi.org/10.32838/2663-5941/2020.1-2/07
2. Рубаненко О. О., Белік М., Віштак І. Дослідження двофазних коротких замикань на землю в мережах 10 кВ із ізольованим нульовим проводом / *матеріали досліджень* (2024) — з аналізом подвійних замикань у мережах 6-35 кВ з ВДЕ https://naos-be.zcu.cz/server/api/core/bitstreams/138fc426-d1fd-4fe4-a7bd-17f90ffafa20/content.
3. ДСТУ IEC 60909-0:2007 СТРУМИ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ У ТРИФАЗНИХ СИСТЕМАХ ЗМІННОГО СТРУМУ https://www.ksv.biz.ua/GOST/DSTY_ALL/DSTU5/dstu_ies_60909-0-2007.pdf

Шевчук Денис Сергійович– студент, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Тептя Віра Володимирівна – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електричних станцій та систем, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: teptyavira@gmail.com

Shevchuk Denys S. - student, Vinnitsa National Technical University, student of the department of electric power stations and systems; Vinnitsa, Ukraine.

Teptia Vira V. – Cand. Sc. (Eng.), Assistant Professor of the Department of Electrical Power Plants and Systems, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: teptyavira@gmail.com

УДК 621.316

А. Д. Мирний
В. О. Лесько

Алгоритми оптимального розподілу потужності у Smart Grid

Вінницький національний технічний університет

Анотація
У роботі проаналізовано алгоритм оптимального розподілу потужності в умовах зростаючої частки розосередженої генерації у вигляді ВДЕ та використання технологій Smart Grid. Зроблено акцент на першочерговому забезпеченні електроенергією від ВДЕ за рахунок використання BESS та їх ефективній роботі разом з традиційними джерелами електроенергії.
Ключові слова: Smart Grid, розподіл потужності, BESS, ВДЕ.

Abstract
The paper analyzes the algorithm for optimal distribution of power in the context of a growing share of distributed generation in the form of RES and the use of Smart Grid technologies. Emphasis is placed on the priority provision of electricity from RES through the use of BESS and their effective operation together with traditional sources of electricity.
Keywords: Smart Grid, power distribution, BESS, RES.

Вступ

Однією з актуальних задач електроенергетики є забезпечення мінімальних економічних ресурсів пов'язаних з виробництвом та передачею електроенергії при максимальній ефективності електропостачання. Одним із шляхів її вирішення є розв'язання так званої оптимізаційної задачі на знаходження оптимального розподілу потужності між електростанціями. В такій задачі критерієм оптимальності зазвичай виступають мінімальні сумарні витрати на виробництво електроенергії [1].

В умовах традиційної електроенергетики, де основними генеруючими потужностями виступають атомні, теплові та гідро- електростанції, ця задача вирішується шляхом вирішенням вище наведеної цільової функції з рядом певних обмежень у вигляді балансу потужностей, допустимих значень потужностей, рівнів напруги та інших необхідних обмежень.

Стрімкий розвиток технологій за останнє століття, а також занепокоєння щодо безпечності певних видів електростанцій і вичерпності палива для них, призвів до необхідності впроваджувати в електроенергетичну систему різноманітні оперативні та енергоощадні заходи. Впровадження таких заходів, а особливо розподіленої генерації у вигляді відновлювальних джерел електроенергії (ВДЕ), докорінно змінює суть цієї задачі оскільки електроенергія, вироблена ВДЕ має бути спожита в першу чергу незалежно від витрат на її виробництво, при цьому її вироблення найбільш непрогнозоване в противагу традиційним джерелам. Тому виникає питання оптимального алгоритму розподілу потужності, який буде враховувати вище наведені фактори.

Результат дослідження

Відповідно до концепції впровадження "розумних мереж" в Україні до 2035 року, первинні ресурси традиційних джерел електричної енергії мають обмежуватися, тому потужність електростанцій, які використовують такі ресурси, має знижуватись, а кількість розосередженої генерації – зростати. Повністю замінити традиційні джерела відновлювальними в Україні не є можливим через непрогнозованість погоди, а також низький виробіток електроенергії сонячних електростанцій взимку. Тому необхідно розглядати ефективне використання розосердженої генерації разом з традиційними джерелами [2].

В Україні найбільшого розповюдження як ВДЕ набули сонячні фотоелектричні станції. Як випливає з графіку генерування сонячної електростанції у ясний день, найбільший максимум генерації припадає на денний провал потужності споживання, а тому для забезпечення збільшення частки розосередженої генерації в загальній структурі генерації не обійтися без різних технологій, які застосовуються в Smart Grid. В контексті вирішення завдання оптимального розподілу потужності найбільш першочерговими

задачами є налагодження інформаційних та технологічних зв'язків між активними споживачами та операторами системи передачі і розподілу (ОСП і ОСР), впровадження розумних лічильників та систем зберігання електричної енергії (BESS). З врахуванням цих заходів формується алгоритм оптимального розподілу потужності, який буде враховувати суттєве зменшення генерації від викопного палива та враховувати інтереси активних споживачів, ОСП, ОСР, виробників електроенергії крупних та малих електростанцій (рис. 1).



Рисунок 1 – Алгоритм оптимального розподілу потужності з використанням технологій Smart Grid в залежності від доступної кількості електроенергії на ринку "на добу наперед" [3]

Висновки

На вибір оптимального алгоритму розподілу потужності в електроенергетичній системі накладається не тільки економічний фактор у вигляді мінімальних сумарних витрат на виробництво електроенергії, а й стратегія щодо збільшення сумарної частки відновлювальних джерел електроенергії. Вирішити цю задачу можна у рамках концепції Smart Grid шляхом використання розумних лічильників, наявності інформаційних і технологічних зв'язків та використанні систем зберігання електричної енергії. Розроблений алгоритм може бути цілком використаний в ОЕС України після економічних та режимних розрахунків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Перхач В. С. Математичні задачі електроенергетики: підруч. для ВНЗ / В. С. Перхач. Вид. 3-е перероб. та доп. Львів: Вища школа. Вид-то при Львів. Ун-ті, 1989. 464 с.
2. Розпорядження «Про схвалення Концепції впровадження “розумних мереж” в Україні до 2035 року» № 908-р від 14.10.2022 р. // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/908-2022-р
3. Закон України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 13.04.2017 р. // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19

Мирний Андрій Дмитрович, студент групи 1ЕСМ-22б, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця , e-mail: andreymrn2005@gmail.com
Науковий керівник: ***Лесько Владислав Олександрович***, к.т.н. доц. кафедри ЕСС, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Myrnyi Andrii Dmytrovych, student of group 1ESM-22b, Faculty of Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: andreymrn2005@gmail.com
Supervisor: ***Lesko Vladyslav Oleksandrovych***, phd in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Electrical Systems and Networks, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК: 621.3:681.5

В.О. Некрутенко
В.В. Богачук
О.А. Паянок

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДАМИ МЕТАЛООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ

Вінницький національний технічний університет;

Анотація

Проведено аналіз сучасних систем керування електроприводами металообробних верстатів, зокрема нейрорегуляторів та систем на основі вентильних двигунів, які демонструють найвищу перспективність завдяки широкому діапазону регулювання швидкості та здатності забезпечувати необхідні динамічні характеристики. Розглянуті загальні та приватні вимоги до електроприводів головного руху та подач, серед яких високі показники жорсткості, швидкодії, точності, продуктивності та плавності руху. Виконання цих вимог сприяє підвищенню довговічності приводних систем, покращенню якості обробки та зменшенню дефектності готових деталей.

Ключові слова: електропривод, система керування, металообробний верстат, нейрорегулятор, вентильний двигун, головний рух, рух подач, динамічні характеристики, точність, швидкодія, регулювання швидкості.

Abstract

The article presents an analysis of modern control systems for electric drives of metal-cutting machine tools, focusing on neural-network regulators and brushless motor–based systems, which demonstrate the highest potential due to their wide speed regulation range and ability to ensure the required dynamic performance. General and specific requirements for main-motion and feed-motion electric drives are examined, including high stiffness, rapid response, precision, productivity, smooth operation, and compactness. Meeting these requirements increases the durability of drive systems, improves machining quality, and reduces defects in finished parts.

Key words: *electric drive, control system, metal-cutting machine tool, neural regulator, brushless motor, main motion, feed motion, dynamic performance, precision, speed regulation.*

Вступ

Електроприводи змінного струму сьогодні використовуються практично в усіх сферах промислового виробництва, і одним із ключових завдань їх застосування є забезпечення точного регулювання швидкості. У сучасних системах найбільш поширеними є керовані електроприводи на базі асинхронних двигунів, які забезпечують широкий діапазон регулювання та, у більшості випадків, реалізуються на основі технології векторного керування.

Одним із пріоритетних напрямів розвитку машинобудування є підвищення продуктивності верстатів, а також покращення точності та якості оброблюваних деталей. На параметри обробки значно впливають такі чинники, як вібрації, що виникають у приводних системах, пружні деформації в довгих валах і ремінних передачах, режими різання, зношення різального інструмента, похибки установлення заготовки, а також геометричні відхилення обладнання та різного роду нелінійності, зокрема пов’язані з люфтами та коливаннями струму електродвигуна [1, 2]

Метою роботи є комплексний аналіз сучасних систем керування електроприводами металообробних верстатів з акцентом на нейромережеві регулятори та приводи на основі вентильних двигунів, а також визначення їх здатності забезпечувати високі показники жорсткості, точності, швидкодії та стабільності руху. Дослідження спрямоване на встановлення ключових технологічних вимог до електроприводів головного руху та подач, визначення чинників, що впливають на якість обробки, та обґрунтування перспективних напрямів підвищення ефективності й надійності приводних систем у сучасному машинобудуванні.

Результати дослідження

Динамічні властивості електроприводів головного руху та подач істотно визначають якість технологічного процесу. Механічна частина приводу головного руху передає енергію до виконавчих

вузлів і зазвичай включає двигун та елементи передачі — ремінні приводи, редуктори, коробки швидкостей або муфти. Проте використання коробок швидкостей може негативно впливати на точність обробки через їх нагрівання та наявність зазорів у зубчастих передачах. Натомість застосування ремінних передач дозволяє частково ізолювати шпиндель від двигунових вібрацій, що покращує стабільність процесу обробки.

На діапазон регулювання швидкості електроприводу головного руху верстата впливають такі параметри, як: допустима швидкість різання, матеріал виробу, що обробляється, і максимальний діаметр заготовки. Внаслідок того, що на універсальних верстатах обробляються заготовки з різних матеріалів та різних геометричних параметрів, то й діапазони регулювання можуть відрізнятися.

Стабільність роботи електроприводу головного руху верстата є важливим показником, що характеризує його здатність підтримувати задану швидкість при змінах в напрузі живлення, коливаннях електромагнітного моменту опору електродвигуна, відхиленнях в температурі навколишнього середовища [3].

Серед вимог до приводів верстатів можна виділити як загальні, що відносяться до всіх приводів, так і приватні, що відносяться до конкретного типу приводу. У таблиці 1 наведено вимоги до приводів головного руху та руху подач верстатів.

Таблиця 1 – Вимоги до приводів головного руху та руху подач верстатів

<table>
<tr><th colspan="3">Вимоги до електроприводів верстатів</th></tr>
<tr><th>Для всіх приводів верстатів</th><th colspan="2">Для конкретного типу приводу</th></tr>
<tr><td rowspan="2">- низька вартість приводу;
- невеликі вага та габарити;
- простота управління та обслуговування;
- висока надійність і схибленість;
- висока швидкодія;
- стабільність і повторюваність характеристик;
- висока максимальна швидкість;
- висока продуктивність;
- значний запас стійкості.</td><td>Подачі</td><td>Головного руху</td></tr>
<tr><td>- швидкий час відпрацювання керуючого впливу при аперіодичному характері перехідних процесів розгону та гальмування;
- високий крутний момент;
- здатність витримувати великі навантаження;
- висока жорсткість;
- висока швидкодія;
- висока точність позиціонування;
- інші.</td><td>- висока точність та плавність;
- забезпечення необхідних значень потужності, моменту, швидкості різання;
- широкий діапазон регулювання швидкості;
- інші.</td></tr>
</table>

Методи підвищення продуктивності металообробних верстатів та забезпечення високої якості й точності обробки умовно поділяють на три ключові напрями:

- збільшення жорсткості та вібростійкості конструктивних елементів верстата,
- створення систем керування точністю,
- розроблення математичних моделей прогнозування точності обробки.

Покращення жорсткості верстатних систем досягається шляхом удосконалення конструкцій інструменту та основних елементів технологічної системи — супорта, передньої та задньої бабок тощо. Це реалізується як за рахунок створення нових, так і модернізації існуючих вузлів. Використання сучасних твердосплавних інструментальних матеріалів, зносостійких покриттів, синтетичних алмазів та композитів на основі кубічного нітриду бору значно підвищує якість обробки [2, 4].

Як свідчать результати досліджень, якість обробки суттєво залежить від величини звису інструменту. Зменшення довжини вильоту ріжучого інструменту рекомендовано для зниження рівня вібрацій. Запропонована авторами методика чорнової обробки зі змінною глибиною різання дає змогу зменшити коливання, збільшити ресурс інструменту та підвищити продуктивність.

Приводи головного руху також суттєво впливають на вібростійкість верстата. У системі можуть виникати вільні, вимушені та параметричні коливання, пов’язані з інерційними властивостями заготівлі, зміною навантаження й характеристик пружності. Частка впливу приводу головного руху на загальний рівень вібрацій може досягати 90% [4].

На рисунку 1 приведені різновиди систем керування точністю. Згідно з дослідженнями, у системах управління приводів металорізальних верстатів можуть ефективно використовуватися нейронні мережі, виконані у вигляді нейрорегуляторів [5].

Рис. 1. Системи керування точністю

Функціональна схема векторного управління асинхронним двигуном з датчиком швидкості та нейронним регулятором (НР) з передбаченням приведена на рисунку 2.



Рис. 2. Системи керування точністю

Система управління інвертором (див. рисунок 2) являє собою двоконтурну систему підпорядкованого регулювання, що включає зворотні зв'язки за швидкістю та струмом. У такій схемі контур струму містить механізм коригування завдання струму, який функціонує як зворотний зв'язок для контуру завдання вихідної частоти інвертора. Така побудова дозволяє більш точно контролювати роботу електроприводу, забезпечує стабільність вихідних параметрів та швидке реагування на зміни навантаження.

Нейрорегулятори, що застосовуються в системах управління, є потужним інструментом для покращення динамічних характеристик приводу верстата [6]. Вони дозволяють адаптивно підлаштовувати параметри керування під змінні умови роботи, враховують нелінійності системи та

зменшують вплив зовнішніх коливань і перешкод. Використання нейрорегуляторів підвищує точність підтримання швидкості та положення інструменту, скорочує час встановлення режимів і підвищує загальну ефективність технологічного процесу.

Висновки

Проведений аналіз показав, що найперспективнішими напрямами розвитку систем керування електроприводами металообробних верстатів є впровадження нейрорегуляторів та використання вентильних двигунів, які забезпечують високі динамічні показники та широкий діапазон регулювання швидкості. Визначені загальні й специфічні вимоги до електроприводів головного руху та подач — такі як жорсткість, швидкодія, точність, плавність ходу та продуктивність — є критично важливими для підвищення ефективності та надійності роботи верстатів. Їхнє дотримання сприятиме збільшенню довговічності приводних систем, покращенню якості обробки та зниженню дефектності готових деталей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Лєві Л. Електропривод та автоматизація верстатів: навчальний посібник / Л. Лєві. — Полтава: ПолтНТУ, 2023. — 210 с.
2. Електроустаткування металорізальних верстатів: навчальний матеріал / кол. авт. — К.: 2018. — 95 с.
3. Автоматизований електропривод металорізальних верстатів: навчальний посібник / ДДМА, каф. ЕПП. — Краматорськ: ДДМА, 2019. — 130 с.
4. Долганов В. Автоматизований електропривод у металорізальних верстатах: навчальні матеріали / В. Долганов. — К.: КПІ, 2018. — 42 с.
5. Маринич І. Застосування нейронних регуляторів при моделюванні керування / І. Маринич // Інформаційні технології та суспільство. — 2022. — №1. — С. 45–50.
6. Степанець О. Neural Network Predictive Controller в системах керування / О. Степанець // Молодий вчений. — 2020. — №3. — С. 120–125.

Вячеслав Олександрович Некрутенко — ст. гр. ЕПА-24м, Факультет електроенергетики та електромеханіки.
Володимир Васильович Богачук — к.т.н., доцент кафедри комп'ютеризованих електромеханічних систем і комплексів, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: bogachukvv64@gmail.com.
Олександр Анатолійович Паянок — к.т.н., доцент кафедри комп'ютеризованих електромеханічних систем і комплексів, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: oapayanok@gmail.com.

Науковий керівник: ***Володимир Васильович Богачук*** — к.т.н., доцент кафедри комп'ютеризованих електромеханічних систем і комплексів, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Nekrytenko Vyzcheslav O.— student of the group EPA-24m, Faculty of Electricity and Electromechanics.
Bogachuk Volodymyr V. — Cand. Sci (Tech.), Associate Professor, Department of computerized electromechanical systems and complexes, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bogachukvv64@gmail.com.
Payanok Oleksandr A — Cand. Sci (Tech.), Associate Professor, Department of computerized electromechanical systems and complexes, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: oapayanok@gmail.com.

Scientific Supervisor: ***Bogachuk Volodymyr V.*** — Cand. Sci (Tech.), Associate Professor, Department of computerized electromechanical systems and complexes, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bogachukvv64@gmail.com.

УДК 621.311

Ю. А. Шуллє
І. М. Левчук

ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СЕП ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЦІЇ КОГЕНЕРАЦІЙНОЮ УСТАНОВКОЮ В ПІКОВІ ПЕРІОДИ НАВАНТАЖЕННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглядаються підходи до підвищення енергоефективності системи електропостачання підприємства шляхом зменшення втрат електроенергії в кабельних лініях та трансформаторних підстанціях. Запропоновано використання когенераційної установки як локального джерела електричної та теплової енергії в пікові періоди навантаження. Проведені техніко-економічні розрахунки підтверджують доцільність впровадження когенерації на ПрАТ «МАЯК» для підвищення ефективності роботи внутрішніх мереж та зниження експлуатаційних витрат.

Ключові слова: когенерація, енергоефективність, втрати електроенергії, локальна генерація, система електропостачання..

Abstract

The paper examines approaches to improving the energy efficiency of an industrial power supply system by reducing energy losses in cable lines and transformer substations. The study proposes the use of a cogeneration unit as a local source of electrical and thermal energy during peak load periods. Technical and economic calculations confirm the feasibility of implementing cogeneration at PJSC "Mayak" to increase the efficiency of internal power networks and reduce operational costs.

Keywords: cogeneration, energy efficiency, power losses, local generation, power supply system.

Вступ

Зростання вартості енергоресурсів та підвищення вимог до енергоефективності промислових підприємств актуалізують потребу зменшення втрат електричної енергії у внутрішніх мережах. Для ПрАТ «МАЯК» характерні нерівномірні добові графіки навантажень із вираженим ранковим піком, що призводить до збільшення струмів у кабельних лініях, підвищення навантаження на силові трансформатори та відповідно призводять до зростання технологічних втрат.

Одним із ефективних напрямів підвищення енергоефективності є локалізація генерації безпосередньо в центрі навантаження шляхом застосування когенераційних установок. Когенерація забезпечує одночасне виробництво електричної та теплової енергії з високим загальним ККД, дозволяючи покривати пікові навантаження, зменшувати перетоки електроенергії та знижувати експлуатаційні витрати.

Метою роботи є оцінка підвищення енергоефективності системи електропостачання підприємства шляхом локалізації генерації когенераційною установкою в пікові періоди навантаження та визначення її впливу на зменшення втрат у внутрішніх мережах ПрАТ «МАЯК».

Результати роботи

У ході дослідження виконано техніко-економічний аналіз впровадження когенераційної установки в систему електропостачання ПрАТ «МАЯК» з метою зменшення втрат електроенергії та підвищення енергоефективності внутрішніх мереж. На рисунку 1 наведено середньозважений добовий графік покриття електричних і теплових навантажень підприємства від когенераційної установки та мережі, який підтверджує доцільність роботи установки у період виражених пікових навантажень.

Для визначення параметрів роботи КГУ проведено послідовні розрахунки за формулами (1–12). На основі формули (1) визначено витрату газу на виробництво 1 кВт·год електричної енергії, а формула (2) дала змогу обчислити паливну складову собівартості. Амортизаційні витрати, отримані за формулою (3), разом з експлуатаційними витратами дозволили визначити повну собівартість одиниці електроенергії (4). Подальше врахування теплової складової та загального ККД когенераційної установки за формулою (5) дало змогу встановити знижену собівартість виробленої електроенергії (6).



Рис. 1. Середньозважений добовий графік покриття споживання електричної та теплової енергії підприємство від КГУ та мережі

Розрахуємо розхід газу для виробництва 1 кВт·год електроенергії [1]:

$$G_{газ} = \frac{1}{Q_{газ} \cdot \eta_{ел}} = \frac{1}{9{,}5 \cdot 0{,}432} = 0{,}2436 \ (м^3/кВт \cdot год). \quad (1)$$

Вартість газу на 1 кВт·год:

$$C_{пал} = G_{газ} \cdot Ц_{газ} = 0{,}2436 \cdot (7{,}96 + 2{,}112) = 2{,}454 \ (грн./кВт \cdot год). \quad (2)$$

Амортизаційні витрати на 1 кВт·год електроенергії:

$$C_{аморт} = \frac{Ц_{уст}}{E \cdot T} = \frac{41{,}7 \cdot 10^6}{2{,}4 \cdot 10^6 \cdot 15} = 1{,}158 \ (грн./кВт \cdot год). \quad (3)$$

Типово витрати на обслуговування і додаткові витрати становлять 0,3–0,5 грн/кВт·год. Доцільно взяти значення $C_{обсл} + C_{ін} = 0{,}37$ грн./кВт·год.

Загальна собівартість електроенергії (без урахування теплової енергії):

$$C_{ел} = C_{пал} + C_{аморт} + C_{обсл} + C_{ін}; \quad (4)$$

$$C_{ел} = 2{,}454 + 1{,}158 + 0{,}37 = 3{,}982 \ (грн./кВт \cdot год).$$

Собівартість електроенергії з урахуванням теплової енергії можна визначити з урахуванням загального ККД системи:

$$\eta_{заг} = \eta_{ел} + \eta_{теп} = 0,432 + 0,468 = 0,9\,. \quad (5)$$

Розподіл витрат між електричною і тепловою енергією пропорційно їх внеску в загальний ККД:

$$C_{соб.сум} = C_{ел}\frac{\eta_{ел}}{\eta_{заг}} = 3,982\frac{0,432}{0,9} = 1,911\ (\text{грн./кВт·год}); \quad (6)$$

Визначаємо величину додаткової економії за рахунок мінімізації втрат електроенергії, оскільки використання когенераційної установки забезпечує локальне виробництво електроенергії безпосередньо в центрі навантаження. Це дає змогу знизити перетоки потужності між вузлами мережі, зменшити струми у кабельних лініях 10 кВ, що підводять живлення від ПС до ЦРП, та скоротити навантажувальні втрати у силових трансформаторах 10/0,4 кВ.

Таблиця 1 – Зменшення втрат електричної енергії в КЛ та ТП за допомогою використання КГУ

Параметр (протягом року)	Без КГУ	З КГУ	Різниця
Втрати електроенергії в лініях, $\Delta E_л$, кВт·год	5523,17	4584,231	938,9389
Втрати енергії в трансформаторах, $\Delta E_т$, кВт·год.	236150	224342,9	11807,52
Вартість втрат електроенергії в лініях, грн.	43080,73	35757	7323,723
Вартість втрат електроенергії в трансформаторах, грн.	1841973	1749874	92098,64

Зменшення вартості втрат електроенергії в ЛЕП на 1 кВт·год електроенергії:

$$C_{\Delta W} = \frac{(\Delta E_{КЛ} + \Delta E_{ТП})\cdot c_{тариф}}{E_{КГУ}}; \quad (10)$$

$$C_{\Delta W} = \frac{7323,723 + 92098,64}{1459400} = 0,0681\ (\text{грн./кВт·год}).$$

Визначаємо величину прибутку від зменшення втрат електричної енергії в КЛ та ТП за допомогою використання КГУ протягом року:

$$C_{\Delta W} = C_{\Delta W}\cdot E_{КГУ} = 0,0681\cdot 1459400 = 99422,37\ (\text{грн./кВт·год}).$$

Визначаємо чистий прибуток при генерації КГУ 1 кВт·год електроенергії:

$$C_{КГУ} = C_{тариф} + C_{\Delta W} - C_{соб.сум}; \quad (11)$$

$$C_{КГУ} = 7,8 + 0,0681 - 1,911 = 5,9571\ (\text{грн./кВт·год}).$$

Визначаємо чистий прибуток від роботи КГУ протягом року:

$$C_{річні} = C_{КГУ}\cdot E_{КГУ} = 5,9571\cdot 1459400 = 8,6937\ (\text{млн.грн.}). \quad (12)$$

Таким чином, проведені розрахунки підтверджують ефективність локалізації генерації в центрі навантаження підприємства шляхом впровадження когенераційної установки. Робота КГУ у години пікового споживання дозволяє суттєво зменшити перетоки електроенергії з зовнішньої мережі, знизити струмові навантаження у кабельних лініях 10 кВ та силових трансформаторах, що відповідно зменшує активні втрати потужності. Отриманий економічний ефект, визначений за формулами (10–

12), підтверджує, що застосування когенерації забезпечує підвищення енергоефективності системи електропостачання ПрАТ «МАЯК» та створює передумови для зменшення експлуатаційних витрат у довгостроковій перспективі.

. . . . . .

Висновки

Розроблена концепція підвищення енергоефективності СЕП ПрАТ «МАЯК» шляхом локалізації генерації за допомогою когенераційної установки підтвердила свою ефективність. Показано, що робота КГУ у пікові години навантаження забезпечує зменшення втрат електроенергії в кабельних лініях і трансформаторних підстанціях та покращує режими роботи внутрішньої мережі. Техніко-економічні розрахунки підтвердили доцільність впровадження установки 2G AVUS 1000plus [2], при чому собівартість електроенергії становить 1,911 грн/кВт·год, а очікуваний річний прибуток 8,6937 млн грн. Отримані результати демонструють, що локальна генерація в центрі навантаження є ефективним рішенням для зменшення втрат та підвищення енергоефективності системи електропостачання підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Когенераційні технології в малій енергетиці : монографія / В. А. Маляренко, О. Л. Шубенко, С. Ю. Андрєєв, М. Ю. Бабак, О. В. Сенецький / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 454 с.

2. Технічні характеристики avus 1000plus EG ct80-1 provisional 2G Energy AG Ред.: K 20.03.2019 ID 1664362 URL: https://eurodiesel.com.ua/wp-content/uploads/2025/06/avus-1000plus-1000-kvt-el.pdf (дата звернення: 01.10.2025).

Шуллє Юлія Андріївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, e-mail: shullye.y.a@vntu.edu.ua.

Левчук Ігор Михайлович – студент кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, e-mail: basketlife.igorlevchuk@gmail.com.

Shulle Yuliya – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Electrical Systems of Power Consumption and Energy Management of Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: shullye.y.a@vntu.edu.ua.

Levchuk Ihor– student of the Department of Electrical Engineering Systems of Power Consumption and Energy Management of the Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: basketlife.igorlevchuk@gmail.com.

УДК 621.311

Ю. А. Шуллє
Є. О. Очеретний

ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглядаються підходи до підвищення енергоефективності та енергонезалежності для агропромислових підприємств. Запропонована матриця енергоефективних заходів для підприємств з переробки лікарської рослинної сировини. Розглянуті пріоритетні напрямки модернізації для підприємств, що займаються вирощуванням та переробкою сої.

Ключові слова: енергозбереження, енергоефективність, втрати електроенергії, система електропостачання, підприємство.

Abstract

The paper considers approaches to increasing energy efficiency and energy independence for agro-industrial enterprises. A matrix of energy-efficient measures is proposed for enterprises processing medicinal plant raw materials. Priority areas of modernization for enterprises engaged in the cultivation and processing of soybeans are considered.

Keywords*: energy saving, energy efficiency, power losses, power supply system, enterprise.*

Вступ

Підвищення енергетичної ефективності агропромислових підприємств розглядається в сучасній науковій літературі не як точкове покращення, а як системний процес управління енергетичними потоками. Згідно з міжнародним стандартом ISO 50001, стратегія енергозбереження базується на виявленні значних споживачів енергії та впровадженні заходів для зниження їх питомого енергоспоживання.

Проведений аналіз технологічного ланцюга виробництва лікарської рослинної сировини та переробці сої дозволяє стверджувати, що дана галузь відноситься до енергоємних виробництв зі специфічною структурою споживання. На відміну від більшості виробництв, де домінує електроенергія, у переробці рослинної сировини 65-80% енергетичного балансу припадає на теплову енергію, яка витрачається на процеси зневоднення (сушіння) та фазових переходів (випаровування, дистиляція).

Результати роботи

Базуючись на принципах енергоменеджменту (ISO 50001) та термодинамічному аналізі процесів, можна виділити пріоритетні напрямки модернізації, ранжовані за критерієм «вартість впровадження/енергетичний ефект»:

1. Термодинамічна оптимізація. Це найбільш перспективний напрямок для сушильних цехів.

Суть: відмова від прямого викиду теплого вологого повітря в атмосферу. Впровадження теплових насосів дозволяє замкнути цикл і використовувати приховану теплоту пароутворення, яка в традиційних сушарках втрачається безповоротно.

Потенціал: зниження питомих енерговитрат у 2,5-3,5 рази.

2. Використання біомаси та відходів виробництва. Лікарське рослинництво генерує значну кількість лігноцелюлозних відходів: стебла після обмолоту (м’ята, ехінацея), шрот після екстракції.

Суть: брикетування або пелетування відходів для спалювання у твердопаливних теплогенераторах.

Потенціал: повне заміщення природного газу на етапі сушіння. Отримання теплової енергії за ціною, що у 3-4 рази нижча за ринкову вартість газу.

3. Механічне зневоднення та підготовка сировини.

Суть: максимальне видалення вологи механічним шляхом (віджим, центрифугування, обдув) перед термічною обробкою.

Потенціал: видалення 1% вологи механічно коштує у 50 разів дешевше, ніж термічно. Зниження початкової вологості на 5% скорочує час сушіння на 15-20%.

4. Інтелектуальні системи управління (Smart Grid).

Суть: автоматизація вентиляції (аерації) на основі датчиків вологості та температури, частотне регулювання приводів насосів та вентиляторів.

Потенціал: економія електроенергії на 15-25% за рахунок виключення роботи обладнання в холостому режимі.

Для системного бачення пропонується зведена матриця технологічних рішень (табл. 1), яка може бути використана як база для вибору оптимальних заходів енергозбереження.

Таблиця 1 – Матриця енергоефективних заходів для підприємств з переробки лікарської рослинної сировини

Технологічний етап	Традиційне рішення («Як є»)	Пропоноване енергоефективне рішення («Як треба»)	Очікуваний ефект
Збирання та логістика	Транспортування свіжої маси з поля	Польове прив'ялювання (де допустимо) або мобільні модулі пресування	Зменшення транспортних витрат на 30%
Сушіння	Газові/дров'яні конвективні сушарки (ККД < 50%)	Сушарки з тепловими насосами (COP > 3.0)	Економія енергії до 70%, збереження біологічно активних речовин
Екстракція	Нагрів «глухою» парою, тривала мацерація	Кавітаційна/ультразвукова екстракція	Скорочення часу процесу в 10 разів
Випарювання	Однокорпусні випарні апарати	Механічна рекомпресія пари	Зниження споживання пари на 80-90%
Теплопостачання	Газові котельні	Котли на біомасі (відходи виробництва)	Енергонезалежність, «0» вуглецевий слід

Аналіз технологічного ланцюга вирощування та переробки сої дозволяє виділити чотири пріоритетні напрямки модернізації:

1. Утилізація вторинних енергоресурсів та рекуперація тепла. Теплові процеси (сушіння, екструдування, тостування) характеризуються значними викидами низькопотенційного тепла в атмосферу. Використання цього тепла є найбільш економічно обґрунтованим напрямком:

- рекуперація в зерносушарках: впровадження систем рециркуляції відпрацьованого агента сушіння. Повітря з зон охолодження та досушування, яке має температуру 40-50°C і низьку відносну вологість, не викидається в атмосферу, а подається на вхід пальника. Це дозволяє знизити споживання газу на 15-25%.

- утилізація тепла екструдату: при виході з екструдера соєва маса має температуру 120-130°C. Встановлення охолоджувачів з рекуператорами типу «продукт-повітря» дозволяє нагрівати повітря, яке потім використовується для опалення виробничих приміщень або попереднього підігріву сировини перед екструдуванням.

- повернення конденсату: на екстракційних заводах збір конденсату гріючої пари та повернення його в котельню дозволяє зберегти до 15% теплової енергії та зменшити витрати на хімводоочищення.

2. Використання біомаси: когенераційні технології. Підприємства з переробки сої мають власний значний ресурс біопалива – соєве лушпиння (оболонку) та солому (якщо підприємство має замкнутий цикл «поле-завод»).

Енергетичний потенціал: теплотворна здатність соєвого лушпиння становить близько 14-16 МДж/кг, що співставно з паливними пелетами з деревини.

Заміщення природного газу: встановлення твердопаливних теплогенераторів або парових котлів, що працюють на лушпинні, дозволяє повністю відмовитися від природного газу для потреб сушіння зерна.

Когенерація: для великих підприємств перспективним є встановлення турбін, що працюють на біомасі, для одночасного вироблення електроенергії та технологічної пари.

3. Частотне регулювання електроприводів. Оскільки навантаження на обладнання є змінним (різна вологість зерна, різна продуктивність ліній), робота електродвигунів на номінальній потужності є енергетично невиправданою.

Аеродинамічні системи: вентилятори сушарок та аспіраційних систем споживають енергію пропорційно кубу швидкості обертання. Зменшення обертів двигуна лише на 20% за допомогою частотного перетворювача призводить до зниження споживання електроенергії майже на 50%.

Транспортери та шнеки: автоматичне регулювання швидкості подачі сировини в екструдер або прес забезпечує стабільне завантаження головного двигуна в зоні максимального ККД.

4. Термомодернізація та ізоляція обладнання. Цей напрямок відноситься до пасивних методів енергозбереження, проте має швидкий термін окупності.

Ізоляція поверхонь: температура зовнішніх стінок сушарок, паропроводів, тостерів та екструдерів часто сягає 60-80°С. Якісна термоізоляція сучасними матеріалами (мінеральна вата, спінений каучук) дозволяє знизити втрати тепла випромінюванням на 3-5% від загального балансу.

Герметизація: усунення підсмоктування холодного повітря в сушильні камери та газоходи є критично важливим для підтримки стабільного температурного режиму.

Узагальнені дані щодо потенціалу економії енергоресурсів за рахунок впровадження розглянутих заходів наведено в табл. 2.

Таблиця 2 – Потенціал енергоефективності технологічних рішень

Технологічний напрямок	Цільовий енергоресурс	Очікувана економія	Термін окупності
Автоматизація контролю вологості (попередження пересушування)	Газ / паливо	10-15%	< 1 року
Рекуперація тепла (сушарки, вентиляція)	Газ / тепло	15-25%	1-2 роки
Перехід на біопаливо (спалювання лушпиння)	Природний газ	90-100% (заміщення)	2-3 роки
Встановлення частотних перетворювачів	Електроенергія	20-40%	1,5-2,5 роки
Термоізоляція обладнання	Теплова енергія	3-5%	0,5-1 рік

Висновки

Специфіка лікарської рослинної сировини (термолабільність) накладає жорсткі обмеження на температурні режими обробки (35-60 °С), що робить неефективним використання високотемпературних теплоносіїв, характерних для зернової галузі. Аналіз показує, що «вузьким місцем» агропромислових підприємств є процес сушіння, на який припадає левова частка енерговитрат. Існуючі технології прямоточного сушіння є енергетично марнотратними. Враховуючи вищевикладене, актуальним є розробка проєкту модернізації шляхом впровадження теплопомпової сушильної установки, чи когенераційної установки на біомасі, що дозволить підвищити загальну енергоефективність.

Технологічний процес переробки сої є енергоємним виробництвом, де домінують витрати теплової енергії на процеси сушіння та волого-теплової обробки. Існуючі технології характеризуються значними втратами енергії з відхідними газами та через недосконаліть регулювання режимів роботи. Найбільш перспективними напрямками енергозбереження є впровадження систем утилізації тепла, переведення сушарок на біопаливо, автоматизація виробничих процесів, що дозволить суттєво знизити собівартість продукції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кравець В. С., Шуллє Ю. А. Стандарт ISO 50001 – стратегічний підхід до енергоменеджменту. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/37392/12471-44557-1-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2. ISO 50001:2018 Energy management systems –Requirements with guidance for use. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.iso.org/ru/standard/69426.html

Шуллє Юлія Андріївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, e-mail: shullye.y.a@vntu.edu.ua.

Очеретний Євген Олегович – студент кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, e-mail: eugeny.ocheretny@outlook.com.

Shullie Yuliia – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Electrical Systems of Power Consumption and Energy Management of Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: shullye.y.a@vntu.edu.ua.

Ocheretnyi Yevhen – student of the Department of Electrical Engineering Systems of Power Consumption and Energy Management of the Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: eugeny.ocheretny@outlook.com.

УДК 535.15

І. С. Мусієнко[1]
В. В. Мартинюк[2]

ПРОЗОРІСТЬ СЕРЕДОВИЩ В ІНФРАЧЕРВОНОМУ ДІАПАЗОНІ: ЩО БАЧИТЬ ТЕПЛОВІЗОР?

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проведено фізичний аналіз оптичних властивостей різних середовищ у довгохвильовому інфрачервоному діапазоні (LWIR, 8–14 мкм), який є робочим для більшості тепловізійних систем. Розглянуто квантові механізми поглинання випромінювання діелектриками та напівпровідниками. Пояснено фізичну природу непрозорості силікатного скла та прозорості полімерних плівок для теплового випромінювання. На основі теорії розсіювання Мі обґрунтовано різницю у проходженні ІЧ-променів крізь дим та туман. Робота спростовує поширені міфи щодо можливостей «теплового зору» та пояснює виникнення оптичних артефактів при термографії.

Ключові слова: інфрачервоне випромінювання, тепловізор, спектральна прозорість, LWIR, закон Планка, розсіювання Мі, германій.

Abstract

The paper presents a physical analysis of the optical properties of various media in the long-wave infrared range (LWIR, 8–14 μm), which corresponds to the operational band of most thermal imaging systems. The quantum mechanisms of radiation absorption by dielectrics and semiconductors are considered. The physical nature of the opacity of silicate glass and the transparency of polymer films for thermal radiation is explained. Based on Mie scattering theory, the difference in the transmission of IR rays through smoke and fog is substantiated. The work debunks common myths regarding the capabilities of "thermal vision" and explains the occurrence of optical artifacts in thermography.

Keywords: infrared radiation, thermal imager, spectral transparency, LWIR, Planck's law, Mie scattering, germanium.

Вступ

Інфрачервона (ІЧ) термографія, що дозволяє візуалізувати власне теплове випромінювання об'єктів, стала невід'ємним інструментом у енергоаудиті, військовій справі та промисловій діагностиці. Проте інтерпретація термограм часто ускладнюється тим, що оптичні властивості матеріалів (прозорість, відбивна здатність) у ІЧ-діапазоні кардинально відрізняються від звичних характеристик у видимому спектрі. Інтуїтивне перенесення візуального досвіду на термографію призводить до помилок: наприклад, спроб виміряти температуру об'єкта крізь скло або нехтування відбиттям від полірованих поверхонь.

Метою роботи є системний аналіз фізичних факторів, що визначають прозорість конденсованих та дисперсних середовищ для електромагнітних хвиль довжиною 8–14 мкм, а також пояснення механізмів формування зображення в тепловізійних системах.

Результати дослідження

Згідно із законом зміщення Віна, довжина хвилі, на яку припадає максимум випромінювання абсолютно чорного тіла, обернено пропорційна його температурі: $\lambda_{max} \approx 2898/T$. Для об'єктів навколишнього середовища з температурою близько 300 К (27 °C) цей пік знаходиться в області 9–10 мкм. Саме тому сучасні неохолоджувані мікроболометричні тепловізори працюють у діапазоні LWIR (Long-Wave Infrared, 8–14 мкм). Взаємодія цього випромінювання з речовиною визначається трьома процесами: поглинанням (α), відбиттям (ρ) та пропусканням (τ), сума коефіцієнтів яких завжди дорівнює одиниці: $\alpha + \rho + \tau = 1$.[1]

Фундаментальна відмінність у прозорості матеріалів для видимого та ІЧ-світла зумовлена їхньою атомною структурою.

Силікатне скло (SiO_2). Для людського ока скло є прозорим, оскільки енергія фотонів видимого світла недостатня для збудження електронів через широку заборонену зону, а частоти коливань іонів

ґратки значно нижчі за частоту світла. Однак у діапазоні LWIR енергія фотонів резонує з частотою коливань зв'язків Si-O-Si (фононне поглинання). Це призводить до того, що скло стає абсолютно непрозорим ("чорним") для тепловізора. Коефіцієнт поглинання настільки високий, що випромінювання затримується поверхневим шаром товщиною в кілька мікрометрів. Тому тепловізор, наведений на вікно, показує температуру самого скла, а також відбиття теплих об'єктів у кімнаті (через високий коефіцієнт відбиття ρ в ІЧ-діапазоні).[2]

Полімери (Поліетилен). Молекули поліетилену складаються з простих ланцюжків вуглецю та водню ($C-H, C-C$), які не мають потужних смуг поглинання в діапазоні 8–14 мкм. Тонка поліетиленова плівка, навіть зафарбована чорною фарбою (непрозора для ока), залишається прозорою для довгих ІЧ-хвиль. Це дозволяє тепловізору "бачити" крізь чорні пакети.

Напівпровідники (Германій). Германій (Ge), який виглядає як непрозорий метал, є основним матеріалом для лінз тепловізорів. Завдяки вузькій забороненій зоні та відсутності фононних резонансів у LWIR, він вільно пропускає теплове випромінювання, маючи при цьому високий показник заломлення ($n \approx 4.0$).

Атмосфера містить гази (переважно H_2O та CO_2), які селективно поглинають ІЧ-випромінювання, створюючи "вікна прозорості". Однак найбільший інтерес становить взаємодія з аерозолями (дим, туман). Її описує теорія розсіювання Мі, де ключовим параметром є співвідношення розміру частинки r до довжини хвилі λ ($x = 2\pi r / \lambda$).

Дим: Частинки диму зазвичай мають розмір 0.1–1.0 мкм. Для видимого світла ($\lambda \approx 0.5$ мкм) це призводить до сильного розсіювання (дим непрозорий). Для теплового випромінювання ($\lambda \approx 10$ мкм) виконується умова $r \ll \lambda$, і хвиля огинає частинки майже без втрат. Це пояснює здатність тепловізорів бачити крізь задимлення під час пожеж.

Туман: Краплі води в тумані мають розміри 1–10 мкм і більше, що співмірне з довжиною хвилі LWIR. У цьому випадку виникає резонансне розсіювання Мі, а також сильне поглинання самою водою. Тому густий туман є непрозорим як для ока, так і для тепловізора, значно знижуючи дальність виявлення.[4]

Більшість металевих поверхонь у ІЧ-діапазоні мають низький коефіцієнт випромінювання ($\epsilon < 0.1$) та високий коефіцієнт відбиття ($\rho > 0.9$). Це створює ефект "теплового дзеркала": полірований метал на термограмі виглядає холодним, насправді відображаючи низьку радіаційну температуру неба або холодних стін, що може призвести до значних похибок при безконтактному вимірюванні температури (похибка може сягати сотень градусів).

Висновки

Прозорість матеріалів є спектрально-залежною величиною. Матеріали, прозорі у видимому діапазоні (скло, вода), часто є непрозорими поглиначами в ІЧ-діапазоні через молекулярні резонанси, і навпаки (германій, поліетилен).

Здатність тепловізорів "бачити" крізь перешкоди обмежена фізичними розмірами частинок перешкоди. Вона ефективна для дрібнодисперсних середовищ (дим, пил), але втрачається у середовищах з великими частинками (густий туман, дощ).

Розуміння фізики взаємодії випромінювання з речовиною є критичним для уникнення помилок інтерпретації термограм, особливо при роботі з об'єктами, що мають високу відбивну здатність або знаходяться за напівпрозорими перешкодами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Vollmer M., Möllmann K.-P. Infrared Thermal Imaging: Fundamentals, Research and Applications. 2nd ed. Weinheim: Wiley-VCH, 2017. 792 p.

2. Rogalski A. Infrared Detectors. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2010. 898 p.

3. Kaplan H. Practical Applications of Infrared Thermal Sensing and Imaging Equipment. 3rd ed. Bellingham: SPIE Press, 2007. 186 p.

4. Holst G. C. Common Sense Approach to Thermal Imaging. Winter Park: JCD Publishing, 2000. 376 p.

5. Usamentiaga R., Venegas P., Guerediaga J., Vega L., Molleda J., Bulnes F. Infrared Thermography for Temperature Measurement and Non-Destructive Testing // Sensors. – 2014. – Vol. 14, № 7. – P. 12305–12348.

Мусієнко Ігор Сергійович — студент групи 1КІ-25МС, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: shark9248@gmail.com
Мартинюк Володимир Валерійович — канд. технічних наук, доцент, кафедра загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Науковий керівник: ***Мартинюк Володимир Валерійович*** — канд. технічних наук, доцент, кафедра загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Musienko Ihor S. — student of group 1KI-25MS, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: shark9248@gmail.com
Martyniuk Volodymir V. — PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Department of General Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Supervisor: ***Martyniuk Volodymir V.*** — PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Department of General Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 621.3

Микола МОШНОРІЗ
Ілля БРІГІЛЕВИЧ

МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ВІД АВАРІЙНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ

Вінницький національний технічний університет;

Анотація

Отримав подальний розвиток підхід до реалізації систем захисту електромеханічних пристроїв перетворення енергії, який на відміну від відомих об'єднує в одному блоці живлення всі функції захисту електропривода, що дозволить підвищити надійність роботи електромеханічних систем.

Розроблено пристрій захисту електропривода від аварійних ситуацій, який на відміну від відомих, об'єднує в одному корпусі всі фукнції захисту електромеханічної системи, що дозволяє уніфікувати функцію захисту електропривода, полегшити його обслуговування і підвищити надійність роботи.

Ключові слова: *електромеханічна система, захист, несиметрія живлення, мікропроцесорна система, замикання на землю, пробій ізоляції, електропривод, електричний двигун, ізоляція, коротке замикання*.

An approach to implementing protection systems for electromechanical energy conversion devices has been developed, which, unlike the known ones, combines all the functions of protecting an electric drive in one power supply unit, which will allow to increase the reliability of electromechanical systems.

A device for protecting an electric drive from emergency situations has been developed, which, unlike the known ones, combines all the functions of protecting an electromechanical system in one housing, which allows to unify the function of protecting an electric drive, facilitate its maintenance and increase the reliability of operation.

Keywords: *electromechanical system, protection, power unbalance, microprocessor system, ground fault, insulation breakdown, electric drive, electric motor, insulation, short circuit*.

Вступ

Сучасний етап розвитку промислового виробництва характеризується масовим впровадженням складних електромеханічних систем автоматизації (ЕМСА), які забезпечують виконання критично важливих технологічних операцій. Електричний привод, як основний силовий елемент цих систем, споживає понад 60% всієї електроенергії, що виробляється у світі. Враховуючи високу інтенсивність експлуатації та складність режимів роботи, питання забезпечення надійності та захисту електроприводів від аварійних режимів набуває стратегічного значення.

Аварійні режими в ЕМСА не лише призводять до виходу з ладу дорогого обладнання, але й спричиняють значні економічні збитки через простої виробничих ліній, брак продукції та витрати на позаплановий ремонт. Розвиток мікропроцесорної техніки та методів цифрової обробки сигналів дозволяє перейти від традиційних методів захисту до інтелектуальних систем моніторингу та діагностики, що здатні ідентифікувати загрозу на ранніх стадіях її виникнення.

Тому питання захисту електромеханічних систем від аварійних режимів роботи є особливо актуальним.

Метою наукової роботи є підвищення рівня надійності роботи електромеханічних систем за рахунок покращення якості контролю та виявлення аварійних режимів роботи в процесі роботи системи.

Результати дослідження

Мікропроцесорна система захисту електропривода має містити підсистеми вимірювання напруг та струмів двигуна, розрахунку параметрів аварійної ситуації, прийняття рішення про наявність аварійної ситуації і виконавчу систему, яка вимикає живлення двигуна, коли має місце ситуація, що визнається як аварійна.

Функціональну схему системи зобразимо на рис. 1. Нижня частина схеми – це силова частина, яка забезпечує подачу напруги живлення на двигун і по якій протікає силовий струм. У силовій частині системи захисту електропривода знаходиться пристрій захисту від короткого замикання та перевантаження, а також вимірювальні трансформатори струму та комутаційний елемент. У якості пристрою захисту електропривода від струмів короткого замикання та перевантаження зручно використати автоматичний повітряний вимикач закритого виконання.



Рис. 1 – Функціональна схема системи захисту електропривода

Живлення від мережі подається на автоматичний вимикач, після якого через вимірювальні засоби та комутаційний пристрій на електричний двигун. Вимірювальні засоби слід розділити за типом сигналу вимірювання. Першим відбувається вимірювання напруги по всіх фазах та нульовому провіднику. Далі виконується вимірювання значення струму, що протікатиме у фазних провідниках.

Вимкнення живлення електропривода у разі аварійної ситуації буде забезпечувати комутаційний пристрій. В нормальному стані він буде замикати силові контакти, а у момент виявлення аварійної ситуації ці силові контакти мають розімкнутися. Таку функцію виконуватиме контактор з трьома силовими контактами.

Блок вимірювання параметрів напруги живлення вмикається через захисний пристрій, який додатково перестраховує мікропроцесорний засіб від великих струмів керування. Одночасно з блоком вимірювання напруги після захисного пристрою забезпечується живлення мікропроцесорного засобу виявлення аварійної ситуації.

Для контролю ізоляції силових контактів комутаційного пристрою на систему виявлення аварійної ситуації подається сигнал силової напруги живлення двигуна. У випадку, коли комутаційний пристрій не подає живлення на двигун, сигнал контрою ізоляції має бути відсутній. Інакше ізоляція комутаційного елемента несправна.

Система вимірювання струмів має виконувати вимірювання струми хоча б у двох фазних провідниках для аналізу наявності явища перевантаження чи пошкодження обмоток двигуна. У випадку перевантаження струм в обох фазних провідниках буде більшим за нормований. У випадку пошкодження обмоток двигуна в результаті виткових замикань струм фазних провідників буде відрізнятися.

Також система вимірювання струмів забезпечує контроль ізоляції між фазними провідниками і корпусом електропривода. Тобто виконується контроль струму витоку. Якщо у разі аварії виникне пробій ізоляції однієї з обмоток двигуна на корпус, виникне диференційний струм, який буде сигналізувати про аварійну ситуацію.

Результатом роботи блоку визначення аварійної ситуації має бути дискретний сигнал наявності аварії чи її відсутності. Цей сигнал подається на виконавчий орган, який забезпечує перемикання контактів, які в свою чергу вимикають коло живлення комутаційного пристрою.

Перевірка на перегрів може виконуватися опосередковано. Тобто параметр нагріву двигуна оцінюється теоретично за кривою нагріву і охолодження по виміряному струму і часу протікання. В процесі роботи вирішується рівняння теплового балансу двигуна. Припускається, що до увімкнення двигун був холодним; при роботі двигуна виділяється тепло, пропорційне квадрату струму; після вимкнення двигуна йде його охолодження за експонентою.

Для забезпечення уніфікації для різних двигунів можна враховувати струмо-часову характеристику, яку зобразимо на рис. 2.



Рис. 2 – Струмо-часова характеристика

На рисунку використано позначення: I/Iн – кратність струму відносно номінального; T – фактичний час спрацьовування.

Спрацьовування за тепловим перевантаженням (теплова модель електродвигуна) відбувається за фіксованою тепловою постійною двигуна, що відповідає певному часу вимкнення при роботі з двократним перевантаженням відносно більшого з номінальних струмів із холодного стану.

Після вимкнення навантаження за тепловим перевантаженням воно буде автоматично знову вмикатися. Якщо час АПВ = 0, тоді за тепловим гістерезисом двигун повинен охолонути на 33% від накопиченого тепла. Якщо час АПВ не дорівнює 0, до двигун повторно вмикається з часом АПВ, відмінним вд нуля..

Підбираючи різні параметри часу АПВ з урахуванням теплового гістерезису, можна досягти обмеження кількості пусків в одиницю часу, так як при повторно-короткочасному режимі роботи.

Висновки

Отримав подальний розвиток підхід до аналізу аварійних ситуації в електромеханічній системі, який на відміну від відомих, дозволяє реалізувати всі основні функції захисту електричного двигуна змінного струму без зворотних зв'язків за параметрами технологічного процесу, що дозволяє підвищити рівень надійності при відносній простоті реалізації технічної системи. Отримав подальший розвиток підхід до захисту електропривода від перегріву, який на відміну від відомих дозволяє оцінювати параметр перегріву по значеннях струму двигуна обираючи різні сталі часу, що спрощує побудову сучасних засобів захисту і зменшує вартість реалізації технічних систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Васильєв В.І. Релейний захист та автоматика систем електропостачання: Навч. посібник. — Харків: НТУ "ХПІ", 2022. — 412 с.

2. Пивняк Г.Г. Електричні апарати: Підручник. — Дніпро: НТУ "ДП", 2020. — 520 с.

3. ABB Technical Guide No. 1. Low voltage devices for the protection of motors. — 2023.

4. Siemens Industry Mall. Low-Voltage Controls and Distribution: SIRIUS Protection Devices. — 2024.

Мошноріз Микола Миколайович – канд. техн. наук, доцент кафедри комп'ютеризованих електромеханічних систем і комплексів, Вінницький національний технічний університет, e-mail: moshnoriz@vntu.edu.ua.

Брігілевич Ілля Юрійович – здобувач освіти групи ЕПА-24м, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, e-mail: illyabrigilevich888@gmail.com.

Moshnoriz Mykola Mykolayovych – Cand. tech. Sciences, Associate Professor of Computerized Electromechanical Systems and Complexes, Vinnytsia National Technical University, e-mail: moshnoriz@vntu.edu.ua.

Brigilevich Ilya Yuriyovych – student of the EPA-24m group, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, e-mail: illyabrigilevich888@gmail.com.

УДК 621.3

Микола МОШНОРІЗ
Олександр ОГОРОДНИК

МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗАЦІЇ

Вінницький національний технічний університет;

Анотація

Отримав подальший розвиток підхід до реалізації систем захисту електромеханічних пристроїв перетворення енергії, який на відміну від відомих об'єднує в одному блоці живлення всі функції захисту електропривода, що дозволить підвищити надійність роботи електромеханічних систем.

Розроблено пристрій захисту електропривода від аварійних ситуацій, який на відміну від відомих, об'єднує в одному корпусі всі функції захисту електромеханічної системи, що дозволяє уніфікувати функцію захисту електропривода, полегшити його обслуговування і підвищити надійність роботи.

Ключові слова: *електромеханічна система, моніторинг, електричні параметри, мікропроцесорна система, реєстратор електричних параметрів, пристрій.*

An approach to monitoring electrical network parameters has been developed, which will allow collecting information about all important electrical parameters of the consumer with the possibility of further processing of measurement results, which, unlike the known ones, is implemented on an accessible element base, which allows to achieve an increase in the level of reliability of electrical networks with powerful electric motors.

A device for monitoring electrical network parameters has been developed, which allows collecting information about all important electrical parameters of the consumer with the possibility of further analysis and processing of measurement results. This allows you to identify areas of consumer operation with overload or unacceptable power parameters.

Keywords: *electromechanical system, monitoring, electrical parameters, microprocessor system, electrical parameters recorder, device.*

Вступ

Параметри електричної мережі необхідно вимірювати для оцінки якості електропостачання. Чим більше споживачів приєднано до електричної мережі і чим потужніший генератор енергії, тим менше відчувається вплив кожного окремого споживача на параметри мережі загалом. У випадку, коли потужність генератора співрозмірна з потужністю окремих споживачів, що підключені до цього генератора, вплив окремих споживачів стає вагомим. Тоді зміни параметрів потужних споживачів призводять до відповідної зміни параметрів мережі загалом. Особливо показово це у випадку живлення потужних електричних приводів, які під час перехідного процесу запуску чи реверсування, можуть генерувати кратні до номінальних навантаження на електромережу.

В силу поступового руху до повної автоматизації та цифровізації технологічного процесу сучасного виробництва засоби вимірювання та контролю реалізують на промислових контролерах, які можна інтегрувати в мережі SCADA. Також їх можна перепрограмувати, виконати збір і аналіз інформації, систематизувати цю інформацію і на основі штучного інтелекту в тому числі видати рішення для покращення, передбачення несправності тощо [1].

Тому питання вимірювання та моніторингу параметрів електричної мережі саме в електромеханічних системах є особливо актуальним.

Метою наукової роботи є підвищення рівня надійності роботи електричних мереж за рахунок моніторингу електричних параметрів споживачів з електричними двигунами, що дозволить вчасно виявити порушення і відреагувати на них.

Результати дослідження

Надійність функціонування електромеханічних систем автоматизації (ЕМСА) критично залежить від стабільності параметрів живлючої електричної мережі. Традиційні системи моніторингу часто виконують або безперервний запис великих обсягів даних (що є надмірним), або фіксують лише інте-

гральні показники. Це ускладнює оперативну діагностику та ідентифікацію короткочасних, але критичних подій, таких як провали напруги чи перехідні процеси.

Водночас, актуальною проблемою промислових підприємств є оцінка фактичної енергоефективності обладнання. Знос, механічні пошкодження або неоптимальні режими керування призводять до збільшення споживання електричної потужності при незмінній або зниженій механічній продуктивності. Це вимагає розробки інтегрованих методів, які б поєднували моніторинг КОЕ з діагностикою ефективності роботи системи.

Запропонований підхід базується на двоступеневому контролі, реалізованому на базі мікропроцесорної системи (МПС).

На першому етапі МПС постійно працює в режимі швидкого сканування (наприклад, з частотою дискретизації вище fs = 3.2кГц, що відповідає вимогам стандарту IEC 61000-4-30), контролюючи ключові параметри, які можуть бути обчислені за короткий проміжок часу (наприклад, за період 10/12 циклів): середньоквадратичне значення напруги (Urms); частота мережі (f); коефіцієнт гармонічних спотворень напруги (THDU). Ці параметри безперервно порівнюються з попередньо встановленими межами допустимих відхилень згідно з ДСТУ EN 50160:2014).

Якщо значення будь-якого з контрольованих параметрів виходить за межі встановленого допуску, МПС автоматично ініціює режим глибокого аналізу та запису даних.

Тривалість запису: Запис включає часовий інтервал до моменту виникнення відхилення (претригер) і після нього (пост-тригер) для повного аналізу перехідного процесу.

Параметри запису: У цьому режимі записуються не лише інтегральні показники, але й осцилограми напруги та струму, що дозволяє детально аналізувати форму сигналу, фазові кути та природу спотворень (провал, перенапруга, імпульс).

Такий адаптивний підхід значно зменшує обсяг збережених даних, зосереджуючи інформаційну цінність лише на аномальних подіях, що спрощує пошук причин збоїв.

Для оцінки енергоефективності ЕМС використовується функція порівняння фактичної електричної та розрахункової механічної потужностей.

Фактична електрична потужність, споживана системою, обчислюється в режимі реального часу за виміряними значеннями напруги u(t) та струму i(t):

$$P_{\text{ел}} = \frac{1}{T}\int_0^T u(t)i(t)dt$$

де T — період вимірювання (зазвичай 1 або декілька періодів основної частоти).

Механічна потужність, що видається обладнанням, визначається за допомогою додаткових сенсорів:

$$P_{\text{мех}} = M \cdot \omega$$

де: M — обертальний момент на валу, вимірюється тензометричними датчиками або оцінюється за струмом якоря (для DC-машин) чи вектором струму (для AC-машин); ω — кутова швидкість обертання валу, вимірюється енкодером або тахогенератором.

Коефіцієнт корисної дії системи (η) обчислюється шляхом порівняння отриманих потужностей:

$$\eta = \frac{P_{\text{мех}}}{P_{\text{ел}}} \cdot 100\%$$

Діагностичне значення: зниження η нижче встановленого порогу (наприклад, 5% ÷10% від номінального значення) при незмінному навантаженні свідчить про:

- збільшення втрат у самому двигуні (знос підшипників, погіршення ізоляції).
- збільшення механічних втрат у приводному механізмі (наприклад, тертя у редукторі).
- неоптимальне керування двигуном (особливо для векторних приводів).

Запропонований підхід базується на двоступеневому контролі, реалізованому на базі мікропроцесорної системи (МПС).

Для забезпечення адаптивного моніторингу пропонується така архітектура МПС: сенсори (ТТ/ТН), АЦП, мікроконтролер/DSP, блок "Онлайн-контроль та порівняння", блок "Активація запису" (пам'ять), комунікаційний інтерфейс.

Процес прийняття рішень щодо режиму роботи системи може підпорядковуватися алгорит-му. Ключові етапи алгоритму:

1. Початок (старт), ініціалізація, обнулення всіх попередніх процесів.
2. Вимірювання ключових параметрів (наприклад, Urms, f в режимі Fast Scan (швидкого моніторингу).

3. Блок перевірки відхилень від заданих меж зміни контрольованих параметрів: Urms, Umin, Umax.

4. Якщо всі параметри в нормі, продовжити Fast Scan (крок 2).

5. Якщо є відхилення контрольованих параметрів від встановлених граничних значень виконати активацію режиму Deep Analysis (активації запису даних).

6. Запис осцилограм (з пре- та пост-тригером).

7. Повернення до Fast Scan.

Запропонований адаптивний підхід реалізується на базі високопродуктивного мікроконтролера або цифрового сигнального процесора (DSP), що забезпечує необхідну швидкість обробки даних для FFT-аналізу та одночасного виконання алгоритмів розрахунку потужності та ККД.

Висновки

Розроблений адаптивний підхід до моніторингу параметрів електричної мережі, доповнений функцією оцінки ККД, являє собою ефективний інструмент підвищення надійності та енергоефективності електромеханічних систем. Перехід від тотального запису до моніторингу, заснованого на подіях, у поєднанні з діагностикою ефективності, дозволяє промисловим підприємствам оптимізувати свої експлуатаційні витрати та реалізувати сучасні стратегії керування активами на основі фактичного технічного стану. Основні переваги підходу: економія ресурсів зберігання за рахунок мінімізації обсягу даних шляхом запису лише значущих подій; підвищення оперативності за рахунок швидкого виявлення та фіксація аномалій, що скорочує час діагностики; інтегрована діагностика, що реалізується за рахунок одночасного контролю якості живлення та енергоефективності обладнання; реалізація предикативного обслуговування за рахунок зниження ККД, який в свою чергу є чітким кількісним індикатором необхідності технічного обслуговування до настання аварійного відмови.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Moshnoriz M. (2024) EFFICIENCY OF THE DRIVE ELECTRIC MOTOR DURING ITS WORK. Monograph: SCIENTIFIC THOUGHT DEVELOPMENT: Innovative technology, Computer science, Security systems, Transport development, Architecture and construction. Minieiev S.P., Korniietskyi A., Dreval I., Skakalina O.V., Soroka K. Karlsruhe, Germany, June, 2024. Ref. SGE31-031 July 29, 2024. No. sge31-02 (2024): Scientific thought development '2024.. 203 pages, 12 chapters. IndexCopernicus. DOI: https://doi.org/10.30890/2709-2313.2024-31-02. P.29-37. Published: 2024-06-30. URL: https://desymp.promonograph.org/index.php/sge/issue/view/sge31-02/sge31-02. DOI: 10.30890/2709-2313.2024-31-02

2. Moshnoriz Mykola, Sukhlyak Y., Barchuk V., Moshnoriz Maria (2025). APPROACH TO ASSESSING THE EFFICIENCY OF THE ELECTROMECHANICAL SYSTEM FOR THE PRODUCTION OF COMPRESSED AIR. Modern engineering and innovative technologies Issue 40 / Part 1, 2025. P. 56-72. URL: https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit40-01/meit40-01. DOI: 10.30890/2567-5273.2025-40-01-04. DOI:10.30890/2567-5273.2025-40-01.

3. Мошноріз М. М., Грибовський О. А. (2025) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ЕКСКАВАТОР ГІРНИЧОВИДОБУВНОГО КАР'ЄРУ. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2025)». Секція "Електроенергетика та електромеханіка". 15.06.2025-16.06.2025, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця. [Електронний ресурс]. URL1: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2025/paper/view/22947. URL2: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2025/paper/view/22947/18933. ISBN 978-617-8163-14-3

Мошноріз Микола Миколайович – канд. техн. наук, доцент кафедри комп'ютеризованих електромеханічних систем і комплексів, Вінницький національний технічний університет, e-mail: moshnoriz@vntu.edu.ua.

Огородник Олександр Володимирович – здобувач освіти групи ЕПА-24м, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, e-mail: alexogorodnik43@gmail.com.

Moshnoriz Mykola Mykolayovych – Cand. tech. Sciences, Associate Professor of Computerized Electromechanical Systems and Complexes, Vinnytsia National Technical University, e-mail: moshnoriz@vntu.edu.ua.

Ogorodnik Oleksandr Volodymyrovych – student of the EPA-24m group, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, e-mail: alexogorodnik43@gmail.com.

УДК 621.311.1

М. В. Кутіна
В. Ю. Самойлов

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ СИТУАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розроблено методологічний підхід до оптимізації електроспоживання промислових підприємств на основі ситуаційного управління. Запропоноване рішення базується на використанні семіотичних моделей для ідентифікації станів системи та рекурентного оцінювання параметрів навантаження в режимі реального часу. Наведено алгоритм керування енергоємним обладнанням (200 кВт), який забезпечує розвантаження мережі за умови високого рівня накопиченого технологічного ресурсу (90%).

Ключові слова: ситуаційне, оптимізація електроспоживання, семіотичні моделі, рекурентне оцінювання, розвантаження мережі.

Abstract

The paper presents a methodological approach to power consumption optimization in industrial enterprises based on situational management. The proposed solution utilizes semiotic models for system state identification and real-time recurrent estimation of load parameters. Furthermore, a control algorithm for energy-intensive equipment (200 kW) is described, providing grid load shedding when the accumulated technological resource reaches 90%.

Keywords: situational control, power consumption optimization, semiotic models, recurrent estimation, grid load shedding.

Вступ

Традиційні методи керування електроспоживанням, засновані на жорстких графіках, не враховують стохастичний характер технологічних процесів та динаміку цін на енергоринку. Актуальним напрямком є розробка інтелектуальних систем, що базуються на ситуаційному підході, де рішення приймаються не за алгоритмом «якщо – то», а на основі аналізу поточної ситуації як цілісного образу стану системи [1;2].

Результати дослідження

В основу дослідження покладено методологію ситуаційного управління складними об’єктами, яка базується на використанні семіотичних моделей для формалізації поточних станів енергосистеми підприємства [1]. Процес пізнання в такій системі реалізується через побудову динамічного образу ситуації, що дозволяє оперативно приймати рішення в умовах високої невизначеності та мінливості зовнішнього середовища [2]. Формалізація ситуації S у довільний момент часу t здійснюється за допомогою кортежу параметрів

$$S(t) = \langle P(t), U(t), C(t), M(t) \rangle,$$

де кожен елемент відображає конкретний аспект техніко-економічного стану. У цій моделі вектор $P(t)$ відображає активну потужність споживача, яка для досліджуваного об’єкта становить 200 кВт, тоді як $U(t)$ та $C(t)$ описують параметри якості електроенергії та поточну вартість ресурсу на ринку. Важливим елементом є параметр $M(t)$, що характеризує рівень заповнення технологічного ресурсу, значення якого у розрахунковій ситуації прийнято на рівні 90%.

Для забезпечення точності ідентифікації станів системи та оперативного уточнення моделі споживання застосовується математичний апарат рекурентного оцінювання [4;5]. Цей метод дозволяє коригувати вектор параметрів прогнозу навантаження θ_k на кожному кроці вимірювання без необхідності зберігання надлишкових масивів історичних даних. Розрахунок поточної оцінки параметрів моделі здійснюється за рекурентним співвідношенням

$$\theta_k = \theta_{k-1} + K_k \cdot \left[y_k - x_k^T \cdot \theta_{k-1} \right],$$

де значення y_k відповідає фактичному споживанню потужності 200 кВт, а K_k визначає швидкість адаптації алгоритму до динамічних змін у технологічному циклі [3]. Такий підхід забезпечує високу вірогідність прийняття рішень за результатами контролю параметрів енергосистеми.

Логіка управління в межах семіотичної моделі базується на ідентифікації поточної ситуації через логічні фрейми, що описують зв'язки між накопиченим ресурсом та потребою у потужності. При досягненні показником ресурсу позначки 90% система класифікує ситуацію як «стан з високою акумулюючою здатністю», що дозволяє присвоїти об'єкту максимальний ваговий коефіцієнт гнучкості навантаження. Оптимізація режиму в пікові періоди вартості електроенергії зводиться до мінімізації цільової функції витрат

$$F = (P \cdot C_{peak}) \cdot (1 - \lambda \cdot W_i),$$

де за умови повного пріоритету розвантаження та наявності запасу потужності 200 кВт система ініціює тимчасову паузу в роботі установки. Це забезпечує ефективне маневрування навантаженням без ризику зупинки критичних технологічних процесів, оскільки наявний рівень ресурсу 90% є достатнім для покриття дефіциту під час реалізації керуючого впливу.

Висновок

Розроблена методологія, що поєднує семіотичне моделювання та рекурентну ідентифікацію, дозволяє трансформувати енергоспоживання підприємства в керований гнучкий ресурс. На прикладі установки потужністю 200 кВт доведено, що використання технологічних запасів на рівні 90% забезпечує можливість короткочасного розвантаження без порушення виробничого циклу. Такий підхід гарантує зниження витрат на електропостачання на 10–15% у пікові періоди вартості енергії завдяки інтелектуальному маневруванню навантаженням на основі ідентифікованих ситуацій. Використання адаптивних алгоритмів дозволяє автоматизувати прийняття рішень, мінімізуючи вплив людського фактора на енергоефективність підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Кириленко, О. В. Інтелектуальні електричні мережі: елементи та системи. / О. В. Кириленко, А. О. Стелюк, В. В. Базикало. – К. : Інститут електродинаміки НАН України, 2022. – 350 с.
2. Saleem, A. Reasoning about Control Situations in Power Systems. / A. Saleem. // IEEE Conference on Intelligent System Applications to Power Systems (ISAP). – 2009.
3. Янченко, В. В. Релейний захист та автоматика енергосистем: навч. посібн. / В. В. Янченко, Г. В. Янченко. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 264 с.
4. Медвідь, В. Ю. Методологія та організація наукових досліджень в електроенергетиці. / В. Ю. Медвідь. – Суми : СНАУ, 2020. – 220 с.
5. Кутін, В. М. Методологія та організація наукових досліджень в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці : електронний навчальний посібник. / В. М. Кутін, М. В. Кутіна. – Вінниця : ВНТУ, 2023. – 113 с.

Самойлов Володимир Юрійович — студент групи ЕЕ-21б, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vova254376@gmail.com.

Науковий керівник: Кутіна Марина Василівна – канд. технічн. наук, доцент кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту, e–mail: mkytina@gmail.com.

Volodymyr Yuriyovych Samoilov — student of group EE-21b, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vova254376@gmail.com.

Academic supervisor: Kutina Marina Vasylivna – Candidate of Science, senior lecturer in Department of electrical power consumption and power management, e–mail: mkytina@gmail.com.

УДК 681.5

С. М. Бабій
Я. В. Ящук

КОНТРОЛЬ РОБОТИ ЕЛЕКТРИФІКОВАНИХ ЗАСУВОК ТА КЛАПАНІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація
Запропоновано контролювати коректність роботи електрифікованих засувок та клапанів шляхом аналізу часових інтервалів, які відведені на зміну їх положення при зміні маршрутів транспортування.
Ключові слова: засувка, клапан, контроль, транспортування.

Abstract
It is proposed to control the correct operation of electrified gates and valves by analyzing the time intervals allocated for changing their position when changing transportation routes.
Keywords: gate, valve, control, transportation.

Вступ

Електрифіковані засувки та клапани [1] широко використовуються на елеваторах в складі поточно транспортних ліній транспортування зерна. Вони забезпечують подачу зерна на механізми та зміну напрямків транспортування при зміні логістичних маршрутів (рис. 1).



а) б)

Рис. 1. Використання електрифікавоних клапанів для забезпечення визначених напрямків транспортування зерна: а) загальна структура; б) розміщення кінцевих перемикачів

Таким чином, здійснювати контроль коректності роботи електрифікованих засувки та клапанів є важливим.

Результати дослідження

Для контролю поточних положень засувок та клапанів зазвичай використовують кінцеві перемикачі, наприклад, МЕ-8108 (рис. 1) [2]. Саме вони є найменш надійними елементами засувок та клапанів, що пов’язано з особливостями їх експлуатації:

1) експлуатація в умовах дії факторів навколишнього середовища;
2) конденсація вологи в середині кінцевих перемикачів;
3) механічні навантаження;
4) послаблення кріплення в процесі експлуатації тощо.

а)

б)

Рис. 2. Електрифікований клапан: а) розміщення кінцевих перемикачів на клапані; б) стан контактів кінцевого перемикача внаслідок потрапляння вологи в його середину

Коректність роботи електрифікованих засувок та клапанів пропонується здійснювати шляхом аналізу часових інтервалів, які відведені на зміну їх положення при зміні маршрутів транспортування:

$$\begin{cases} x = "1", \text{ якщо } t_{факт.} < t_{гран.}, \\ x = "0", \text{ якщо } t_{факт.} \geq t_{гран.}, \end{cases} \quad (1)$$

де $t_{факт.}$ – фактичний час переключення, с; $t_{гран.}$ – граничний час переключення, с.

Висновки

Запропоновано контролювати коректність роботи електрифікованих засувок та клапанів шляхом аналізу часових інтервалів, які відведені на зміну їх положення при зміні маршрутів транспортування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1 Перекидні клапани для зерна. URL: https://lubnymash.com/u13-ko-kd-kt-2
2 ME 8108 кінцевий вимикач. URL: https://www.acko.ua/e-store/xml_catalog/kintsevi_vimikachi_serii_me/19694/ #characteristic

Бабій Сергій Миколайович – канд. техн. наук, доцент кафедри комп`ютеризованих електромеханічних систем і комплексів, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: babiy82sm@gmail.com
Ящук Ярослав Володимирович – студент групи ЕПА-24м, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: gaubetsa@gmail.com

Serhiy Babiy – Ph. D. (Eng.), Assistant Professor of the Department of computerized electromechanical systems and complexes, Vinnytsia National Technical University, e-mail: babiy82sm@gmail.com.
Yaroslav Yashchuk – student of the Faculty of Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, e-mail: gaubetsa@gmail.com

УДК 621.314.632

Н. С. Скакун
В. В. Мартинюк

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГІБРИДНИХ ІНВЕРТОРІВ В УМОВАХ АВАРІЙНИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті проаналізовано режими роботи гібридних інверторів під час нестабільного електропостачання. Розглянуто проблеми перехідних процесів при перемиканні на резервне живлення, питання наскрізного "нуля" та особливості керування зарядом акумуляторних батарей. Наведено рекомендації щодо вибору параметрів інвертора для забезпечення безперебійного живлення побутових та промислових споживачів.

Ключові слова: гібридний інвертор, акумуляторна батарея, перехідні процеси, автономне живлення, Smart Load.

Abstract

The article analyzes the operating modes of hybrid inverters during unstable power supply. The problems of transients during switching to backup power, issues of pass-through "neutral" and features of battery charge management are considered. Recommendations on the selection of inverter parameters to ensure uninterrupted power supply for household and industrial consumers are given.

Keywords: hybrid inverter, battery, transients, off-grid power, Smart Load.

В умовах пошкодження енергетичної інфраструктури України забезпечення автономності споживачів стає критично важливим завданням. Гібридні інвертори, які поєднують функції мережевого інвертора, зарядного пристрою та джерела безперебійного живлення (ДБЖ), є найбільш ефективним рішенням для приватних домогосподарств та малого бізнесу. Проте, експлуатація цього обладнання в умовах частих та непередбачуваних відключень мережі виявила низку технічних особливостей, які потребують детального аналізу.

Аналіз проблем перемикання. Однією з головних характеристик гібридного інвертора є час перемикання tsw з режиму On-Grid у режим Off-Grid (Backup). Виробники зазвичай декларують t_{sw} < 10 мс (для ДБЖ класу UPS) або t_{sw} < 20 мс (для класу Appliance). Однак, на практиці, при значних спотвореннях синусоїди вхідної напруги перед відключенням, час детекції аварії може збільшуватися.

Енергетичний баланс системи в момент t описується рівнянням:

$$P_L(t) = P_{PV}(t) + P_B(t) + \eta \cdot P_G(t)\,,$$

деде P_L – потужність навантаження; P_{PV} – потужність фотоелектричних модулів; P_B – потужність, що віддається акумуляторною батареєю (АКБ); P_G – потужність зовнішньої мережі; η – ККД перетворення AC/DC/AC.

При аварійному зникненні PG, стабільність вихідної напруги U_{out} залежить від швидкості наростання струму розряду АКБ (dI_B/d_t). Для літій-залізо-фосфатних (LiFePO4) акумуляторів цей показник є високим, проте обмеження часто накладає BMS (Battery Management System), що може призвести до короткочасного "просідання" напруги.

Проблема наскрізного нейтрального провідника. Більшість бюджетних гібридних інверторів при роботі від мережі транслюють вхідну нейтраль на вихід. При переході в автономний режим внутрішнє реле розриває зв’язок не лише фази, але й нейтралі (для схем із повним гальванічним розв'язком або двополюсним розмиканням). Це призводить до появи режиму IT (ізольована нейтраль) на виході інвертора. Це явище є критичним для фазозалежного обладнання (газові котли з іонізаційним датчиком полум'я). Напруга між умовною "землею" та виходами інвертора може становити:

$$U_{L-PE} \approx U_{N-PE} \approx \frac{U_{out}}{2}\,,$$

Для вирішення цієї проблеми необхідне застосування розділяючих трансформаторів або налаштування режиму "Grounding Box" (уземлення нейтралі в режимі острова), якщо це передбачено схемотехнікою інвертора.

Розрахунок ємності системи накопичення. В умовах графіків відключень (наприклад, 4 години є світло, 4 – немає), критичним параметром стає не лише ємність, а й струм заряду (Ich). Час, необхідний для відновлення заряду, визначається як:

$$tch = \frac{C_B \cdot (1 - DOD)}{I_{ch} \cdot \eta_{ch}},$$

де C_B – номінальна ємність АКБ (А·год); DOD – глибина розряду (Depth of Discharge); η_{ch} – ефективність заряду.

Якщо t_{ch} перевищує час наявності мережі, система не встигатиме зарядитися до наступного відключення, що призводить до хронічного недозаряду та прискореної деградації хімічних елементів, особливо свинцево-кислотного типу. Тому в поточних умовах рекомендовано використовувати LiFePO4 батареї з можливістю заряду струмами 0.5C−1C.

Висновки. Експлуатація гібридних інверторів в умовах аварійних відключень вимагає правильного налаштування пріоритетів джерел енергії (SBU/SUB), обов'язкового врахування типу заземлення нейтралі для чутливого навантаження та розрахунку балансу потужності зарядного пристрою відносно доступного часу наявності електромережі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ДСТУ EN 62109-1:2014. Безпечність силових перетворювачів для використання у фотоелектричних енергетичних системах. Частина 1. Загальні вимоги. – [Чинний від 2014-01-01]. – К. : Мінекономрозвитку України, 2014. – 120 с.
2. Shuo Y. Control and Operation of Hybrid Inverter Systems in Microgrids / Y. Shuo, A. K. Singh // IEEE Transactions on Power Electronics. – 2021. – Vol. 36, No. 3. – P. 3245–3258.
3. Власенко О. А. Аналіз ефективності систем автономного електропостачання на базі гібридних інверторів / О. А. Власенко, В. В. Кучерук // Вісник ВНТУ. – 2023. – № 2. – С. 45–51.

Скакун Назарій Сергійович — студент групи 1КІ-25мс, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця. e-mail: nazariy135@gmail.com

Науковий керівник: ***Мартинюк Володимир Валерійович*** — канд. техн. наук, доцент кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Skakun Nazarii Sergiyovich — Department of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, nazariy135@gmail.com

Supervisor: ***Martyniuk Volodymyr V.***— Cand. Sc. (Eng), Assistant Professor of general Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 681.5

О.О. Поблоцький

ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОСТІ СИСТЕМИ «РОЗУМНИЙ БУДИНОК»

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Здійснено акцент на розробку та використання системи «розумний будинок». Коротко охарактеризована технічна сторона системи. Показана можливість вдосконалення підсистем за рахунок використання додаткових сенсорів. Розроблена математична модель раціонального електроспоживання.

Ключові слова: система «розумний будинок», підсистеми, сенсори, раціональне електроспоживання.

Abstract

The emphasis is placed on the development and use of the "smart home" system. The technical side of the system is briefly described. The possibility of improving subsystems through the use of additional sensors is shown. A mathematical model of rational electricity consumption is developed.

Keywords: smart home system, subsystems, sensors, rational electricity consumption.

Відомо, що останні десятиліття активно розробляються та втілюються технології автоматизації типу «розумний будинок». На сьогоднішній день існують десятки потужних компаній, які виробляють обладнання, а саме, контролери, різноманітні сенсори та виконавчі пристрої для забезпечення відповідних процесів автоматизації. Слід зазначити, що зростає і рівень інтелектуалізації таких систем.

Ще однією особливістю реалізації системи «розумний будинок» є застосування засобів для організації бездротових технологій між сенсорами та керуючими контролерами, що суттєво підвищує ефективність їх застосування – відпадає необхідність прокладати кабельні траси для зв'язку обладнання.

Найчастіше сучасні пристрої використовують Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee та Z-Wave. Кожна технологія має різну вартість, свої переваги й обмеження, а для максимальної ефективності їх можна комбінувати.

Кожна підсистема системи «розумний будинок» має певну автономію у виконанні покладених на неї функцій, однак всі інформаційні сигнали передаються в центральний контролер для архівування та оброблення інформації на предмет її аналізу та формулювання висновків і керуючих дій.

Очевидним є факт, що застосування більшої кількості різноманітних сенсорів дозволяє отримувати додаткові діагностичні, зокрема, ознаки для підвищення якості управління в системі «розумний будинок».

В даній роботі пропонується своє бачення доповнення існуючих принципів побудови системи «розумний будинок», що дозволяє покращити процеси діагностування, контролю та керування в окремих підсистемах.

Відомо, що при виникненні аварійних ситуацій, наприклад, витоку води, система не лише інформує відповідні служби, але й автоматично локалізує проблему, перекриваючи подачу води.

Наприклад, якщо в підсистемі управління подачею води в будинок встановити додаткові сенсори, то окрім контролю за тиском води, витратами води та електроенергії, справності електродвигуна насоса при наявності напруги живлення, роботоздатності насоса можливо отримувати інформацію щодо цілісності труб подачі води в різні кімнати будівлі в процесі використання води. Кількість та призначення різноманітних сенсорів є очевидною.

В даній роботі пропонується математична модель, застосування якої дозволяє мінімізувати витрати коштів на використання електроенергії за умови, коли в «розумний будинок» електроенергія надходить із панелей сонячної електростанції, з електричної мережі або з акумуляторної батареї. Моделлю передбачене узгоджене регулювання потоків електроенергії від різних джерел в залежності від часу доби, прогнозованих витрат електроенергії, вартості електроенергії в поточний момент часу (в залежності від використання джерела електроенергії).

Ця модель є доповненням до використовуваної технології управління раціональним використанням електроенергії.

Висновки

1. Зроблено короткий аналіз системи «розумний будинок».
2. Запропоновано підхід для підвищення надійності роботи окремих підсистем системи «розумний будинок».
3. Запропоновано математичну модель для підвищення ефективності електроспоживання у випадку електропостачання від різних джерел електроенергії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кузьменко О.І. Автоматизація інженерних систем житлових будівель: навчальний посібник / О.І. Кузьменко. - Київ: КПІ ім. І. Сікорського, 2022. - 180 с.
2. Системи «розумного будинку» та IoT-технології: навчальний матеріал / кол. Авт. - Львів: ЛНУ, 2021. - 120 с.

Поблоцький Олександр Олександрович – магістрант факультету електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, grabko@vntu.edu.ua

Poblotskyi Oleksandr O. – Faculty of Electricity and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, grabko@vntu.edu.ua

УДК 621.316.722

О. А. Коробейнікова
В. В. Мартинюк

СУЧАСНІ МЕТОДИ СТАБІЛІЗАЦІЇ НАПРУГИ У МАЛИХ ПРИВАТНИХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто сучасні підходи до стабілізації напруги в малих приватних електромережах. Проаналізовано причини коливань напруги в побутових мережах та наведено порівняння найбільш поширених типів стабілізаторів: релейних, сервоприводних та інверторних. Визначено їхні переваги, недоліки та сфери застосування у сучасних умовах енергодефіциту.

Ключові слова: стабілізація напруги, електромережа, інвертор, релейний стабілізатор, сервоприводний стабілізатор.

Abstract

The paper discusses modern approaches to voltage stabilization in small private electrical networks. The causes of voltage fluctuations in household grids are analyzed, and the most common types of stabilizers—relay, servo, and inverter—are compared. Their advantages, disadvantages, and application areas under modern energy deficit conditions are defined.

Keywords: voltage stabilization, electrical grid, inverter, relay stabilizer, servo stabilizer.

Актуальність стабілізації напруги в приватних електромережах зростає через перевантаження енергосистеми, нерівномірність навантаження та використання генераторів і сонячних станцій. Коливання напруги можуть призводити до зниження ресурсу побутової техніки, втрати енергоефективності та аварійних режимів роботи обладнання.

Основними причинами нестабільності напруги є:

– перевантаження трансформаторів;

– значні пускові струми електродвигунів;

– використання довгих повітряних ліній;

– робота автономних джерел енергії з непостійною потужністю.

Серед сучасних методів стабілізації напруги найпоширеними є релейні, сервоприводні та інверторні стабілізатори.

Релейні стабілізатори мають високу швидкість перемикання, низьку ціну та підходять для більшості побутових приладів. Недоліками є ступінчаста форма регулювання та характерні клацання при роботі реле.

Сервоприводні стабілізатори забезпечують плавне регулювання напруги завдяки використанню автотрансформатора з моторним приводом. Перевагами є низькі спотворення та висока точність. Основний недолік — менша швидкість і наявність механічного зносу.

Інверторні стабілізатори є найбільш сучасними та ефективними. Вони працюють на основі подвійного перетворення енергії:

$$AC \rightarrow DC \rightarrow AC,$$

Це забезпечує ідеальну синусоїду вихідної напруги, мінімальні втрати та майже миттєве реагування на відхилення. Такі стабілізатори сумісні з генераторами та рекомендовані для чутливої техніки.

Ефективність роботи стабілізатора напруги визначається рівнем відхилення вихідної напруги та здатністю забезпечувати стабільну потужність для навантаження. Активна потужність у побутовій електромережі визначається за формулою:

$$P = U \cdot I \cdot cos\varphi,$$

а відхилення напруги оцінюється співвідношенням:

$$\Delta U = \frac{U_{max} - U_{nom}}{U_{nom}} \cdot 100\%.$$

Зменшення значення ΔU свідчить про ефективну роботу стабілізатора напруги.
Порівняльні характеристики наведено на Рисунку 1.

Тип стабілізатора	Точність, %	Швидкість реагування, мс	Рівень шуму, дБ	Орієнтовна ціна, грн
Релейний	5–8	20–40	30–45	2500–6000
Сервоприводний	2–3	200–500	20–30	7000–15000
Інверторний	1–2	2–5	15–25	12000–30000

Рис. 1. Порівняння типів стабілізаторів напруги

Сучасні інверторні системи часто поєднуються з акумуляторами, утворюючи домашні енергокомплекси. Вони забезпечують стабільність напруги навіть при повному зникненні мережі.

Отже, на основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що ефективна стабілізація напруги у малих приватних електромережах потребує комплексного підходу, який враховує особливості навантаження, рівень коливань та вимоги до якості живлення. Серед доступних рішень найбільш універсальними залишаються релейні та сервоприводні стабілізатори, тоді як інверторні системи забезпечують найвищу точність і швидкість реагування, що робить їх оптимальними для сучасних умов енергодефіциту. Вибір конкретного методу стабілізації має ґрунтуватися на поєднанні технічних характеристик, вартості обладнання та вимог до надійності електроживлення, що дозволяє забезпечити стабільну роботу побутових приладів і підвищити загальну енергоефективність приватної мережі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Аналіз стійкості стабілізатора напруги на високочастотних магнітних підсилювачах з врахуванням інтервальної невизначеності параметрів їх осердь — Яськів В. (та співавт.). Журнал «Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит», 2023.

2. Експериментальне дослідження електромагнітної сумісності імпульсного стабілізатора напруги на основі високочастотних магнітних підсилювачів — Яськів В., Гурник О., Домнін І. (2025).

3. On Stability, Ancillary Services, Operation, and Security of Smart Inverters — Hossen T., Sadeque F. (2021).

Коробейнікова Ольга Андріївна — студентка групи 1КІ-25мс, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця. e-mail: olhakor2006@gmail.com

Науковий керівник: ***Мартинюк Володимир Валерійович*** — канд. техн. наук, доцент кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Korobeinikova Olha A. — Department of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: olhakor2006@gmail.com

Supervisor: ***Martyniuk Volodymyr V.***— Cand. Sc. (Eng), Assistant Professor of general Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 621.34

В. А. Вітюк
В. В. Мартинюк

ФІЗИКА РЕЗОНАНСНОЇ БЕЗДРОТОВОЇ ПЕРЕДАЧІ ЕНЕРГІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проведено аналіз фізичних процесів у системах бездротової передачі енергії (WPT) в режимі сильного магнітного зв'язку. Розглянуто вплив добротності Q коливальних контурів на ефективність передачі енергії при слабкому коефіцієнті індуктивного зв'язку (k). Досліджено залежність ККД від узгодження резонансних частот та геометричного розташування котушок. Показано, що максимізація добутку kQ є ключовою умовою для мінімізації втрат у ближньому полі.

Ключові слова: бездротова передача енергії, магнітний резонанс, добротність, імпеданс, сильний зв'язок.

Abstract

The paper analyzes physical processes in wireless power transfer (WPT) systems under the strong magnetic coupling regime. The influence of the oscillatory circuits' quality factor (Q) on power transfer efficiency with a weak inductive coupling coefficient (k) is examined. The dependence of efficiency on resonant frequency matching and coil geometry is investigated. It is shown that maximizing the kQ product is a key condition for minimizing losses in the near field.

Keywords: wireless power transfer, magnetic resonance, quality factor, impedance, strong coupling.

Технологія бездротової передачі енергії базується на використанні змінного електромагнітного поля для транспортування енергії від джерела до навантаження без фізичного контакту. У класичних індукційних системах (трансформаторах) ефективність забезпечується феромагнітним осердям, яке концентрує магнітний потік (k≈1). Однак при передачі енергії "по повітрю" коефіцієнт зв'язку падає до значень k<0.1, що робить звичайну індукцію неефективною. Вирішенням є використання магнітного резонансу, який дозволяє накопичувати енергію в коливальному контурі та ефективно передавати її навіть при слабкому зв'язку [2].

Основною умовою роботи такої системи є налаштування передавача та приймача на ідентичну резонансну частоту, що визначається формулою Томсона:

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}},$$

де f – частота резонансу (Гц), L – індуктивність котушки (Гн), C – ємність конденсатора (Ф) [3].

Фізична суть методу полягає у створенні так званого "режиму сильного зв'язку. У цьому режимі швидкість передачі енергії між котушками перевищує швидкість загасання енергії через внутрішні втрати. Критичним параметром, що визначає здатність системи до такої передачі, є добротність контуру (Q):

$$Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{wL}{R},$$

де R — активний опір втрат (опір дроту + втрати на випромінювання) [3].

Висока добротність (Q>100) означає, що енергія в контурі здійснює сотні коливань до того, як розсіється у вигляді тепла. Для оцінки потенціалу системи використовують узагальнений параметр добротності U, який об'єднує електричні та геометричні характеристики:

$$U = k\sqrt{Q_1 Q_2}$$

де k — коефіцієнт магнітного зв'язку, який показує, яка частка магнітного потоку передавача пронизує витки приймача; Q1,Q2 — добротності передавального та приймального контурів.

Знаючи цей параметр, максимальну теоретичну ефективність передачі енергії η (без урахування втрат у джерелі живлення) можна розрахувати за формулою:

$$\eta = \frac{U^2}{(1+\sqrt{1+U^2})^2}$$

Аналіз цих залежностей демонструє головний принцип резонансної передачі: мале значення коефіцієнта зв'язку k (що неминуче при збільшенні відстані) можна компенсувати високою добротністю Q [2].

Одним з найпоширеніших практичних втілень цих фізичних принципів є індустріальний стандарт Qi. У мобільних пристроях, через жорсткі обмеження по товщині, використовуються не циліндричні, а планарні (плоскі) спіральні котушки. Для мінімізації омічних втрат на високих частотах (скін-ефект) обмотка виконується спеціальним багатожильним проводом — літцендратом (Рис. 1) [3].

Рис. 1 – бездротова зарядка

Хоча відстань між телефоном і зарядною станцією є мінімальною (3–5 мм), коефіцієнт зв'язку k залишається відносно низьким. Для компенсації цього ефекту застосовують феритові екрани, розташовані зі зворотного боку котушок. Ферит виконує подвійну фізичну функцію: концентрує магнітний потік (збільшуючи L та k) та екранує металеві компоненти телефону від вихрових струмів.

Робоча частота системи зазвичай лежить у діапазоні 110–205 кГц. Особливістю стандарту є наявність цифрового зворотного зв'язку: телефон модулює навантаження приймальної котушки, передаючи дані передавачу. Це дозволяє динамічно підлаштовувати робочу частоту для точного керування потужністю та безпеки [1].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Assawaworrarit S., Yu X., Fan S. Robust wireless power transfer using a nonlinear parity–time-symmetric circuit. Nature. 2017. Vol. 546. P. 387–390.
2. Kurs A., Karalis A., Moffatt R., Soljacic M. Wireless power transfer via strongly coupled magnetic resonances. Science. 2007. Vol. 317. P. 83–86.
3. Сидоренко О. М. Основи теорії кіл: підручник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 360 с.

Вітюк Володимир Артемович – студент групи 1КІ-25МС, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: vitiukvolodymyr@gmail.com

Науковий керівник: ***Мартинюк Володимир Валерійович*** — канд. техн. наук, доцент кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Vitiuk Volodymyr Artemovich – Department of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: vitiukvolodymyr@gmail.com

Supervisor: ***Martyniuk Volodymyr Valeriiovych*** — Candidate of Philology tech. Sciences, Associate Professor of General Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia,

УДК 621.313.3

А. О. Столовник
Д. П. Проценко

ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА

Вінницький національний технічний університет;

Анотація

Запропоновано конструкцію лабораторного стенду для дослідження характеристик частотно-регульованого електропривода на основі власноруч розробленого перетворювача частоти, що дозволило забезпечити комплексне вивчення динамічних та статичних характеристик асинхронного електродвигуна в різних режимах роботи.

Ключові слова: частотно-регульований електропривод, перетворювач частоти, лабораторний стенд, асинхронний двигун, характеристики електропривода.

Abstract

The design of a laboratory stand for studying the characteristics of a frequency-controlled electric drive based on a self-developed frequency converter is proposed, which made it possible to provide a comprehensive study of the dynamic and static characteristics of an asynchronous motor in various operating modes.

Keywords: frequency-controlled electric drive, frequency converter, laboratory stand, asynchronous motor, electric drive characteristics.

Вступ

Сучасний електропривод являє собою електромеханічний комплекс, до складу якого входять силовий перетворювач, двигун, передавальний пристрій та система контролю. Його головне призначення полягає в забезпеченні руху виконавчих органів різноманітних машин. Саме електропривод виступає ключовим споживачем енергії: на його частку припадає понад 60 % електрики, що генерується в державі та конвертується у механічну роботу. В нинішніх реаліях пріоритетними стають питання енергозбереження, оскільки потреба в економії ресурсів загострилася, а технологічний рівень дозволяє ефективно вирішувати ці задачі.

Протягом останніх десятиліть спостерігається інтенсивне вдосконалення керуючої техніки: мікропроцесорів, напівпровідникових елементів та засобів мікроелектроніки. Це дозволило суттєво розширити перелік завдань, які виконують автоматизовані електроприводи, зокрема в сферах діагностики, енергоменеджменту та керування складними режимами роботи.

Важливою складовою регульованих систем є керований силовий перетворювач. Він дозволяє плавно змінювати частоту обертання двигунів, трансформуючи сталу напругу мережі у регульовані параметри. Такі пристрої мають специфічні принципи функціонування, критерії підбору та вбудовані системи захисту.

. Дослідження характеристик таких систем потребує спеціалізованого обладнання, що зумовлює актуальність розробки лабораторних стендів.

Метою роботи є розробка лабораторного стенду з власним перетворювачем частоти для комплексного дослідження статичних та динамічних характеристик частотно-регульованого електропривода.

Результати дослідження

Розроблений лабораторний стенд складається з основних функціональних блоків: блоку живлення, силової частини перетворювача частоти, системи керування на базі мікроконтролера, асинхронного двигуна та вимірювальної системи.

Перетворювач частоти виконано за схемою з проміжною ланкою постійного струму та автономним інвертором напруги на IGBT-транзисторах. Система керування реалізує широтно-імпульсну

модуляцію (ШІМ) з можливістю зміни частоти вихідної напруги в діапазоні від 0 до 60 Гц. На рис. 1 зображено структурну схему розробленого лабораторного стенду.



Рис. 1. Структурна схема лабораторного стенда

Експериментальні дослідження включали: зняття електричних характеристик двигуна при різних частотах живлення; дослідження енергоефективності системи; аналіз перехідних процесів при пуску та зміні навантаження. Встановлено, що при зменшенні частоти живлення з 50 Гц до 25 Гц швидкість обертання двигуна знижується пропорційно, що підтверджує коректність роботи розробленого перетворювача частоти. Зовнішній вигляд перетворювача частоти зображено на рис. 2.



Рис. 2. Зовнішній вигляд лабораторного стенда

Висновки

Встановлено, що розроблений лабораторний стенд забезпечує можливість комплексного дослідження характеристик частотно-регульованого електропривода в широкому діапазоні режимів роботи. Власноруч створений перетворювач частоти демонструє стабільну роботу та дозволяє реалізувати основні алгоритми керування асинхронним двигуном, що підтверджує ефективність запропонованих технічних рішень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Сенько В. І. Інвертори і перетворювачі частоти / В. І. Сенько, К. В. Трубіцин, В. І. Чибеліс. – Київ : Ліра-К, 2020. – 304 с.

Шавьолкін О. О. Силові напівпровідникові перетворювачі електричної енергії / О. О. Шавьолкін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 403 с.

Казачковський М. М. Автономні перетворювачі та перетворювачі частоти / М. М. Казачковський. – Дніпро : НГУ, 2017. – 198 с.

Сенько В. І. Силова перетворювальна техніка : конспект лекцій / В. І. Сенько, К. В. Трубіцин, В. І. Чибеліс. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 241 с.

Островерхов М. Я. Промислова електроніка. Напівпровідникові перетворювачі електричної енергії / М. Я. Островерхов, В. І. Сенько, В. І. Чибеліс. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 341 с.

Столовник Андрій Олексійович — студент групи ЕПА-24м, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, e-mail: andrejstolovnik@gmail.com.

Проценко Дмитро Петрович — доцент кафедри комп'ютеризованих електромеханічних систем і комплексів, Вінницький національний технічний університет.

Stolovnyk Andrii Oleksiiovych — student of group EPA-24m, Faculty of Electric Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: andrejstolovnik@gmail.com

Protsenko Dmytro Petrovych — Associate Professor, Department of Computerized Electromechanical Systems and Complexes, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 621.311.6:621.355

Д. І. Кушніренко
В. В. Мартинюк

СИСТЕМИ НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ НА ОСНОВІ ЛІТІЙ-ІОННИХ АКУМУЛЯТОРІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто сучасні системи накопичення електричної енергії на основі літій-іонних акумуляторів. Проаналізовано основні компоненти та принципи роботи систем накопичення енергії, а також наведено характеристики промислових і побутових рішень. Показано переваги використання літій-залізо-фосфатних акумуляторів для підвищення надійності та енергоефективності електропостачання.

Ключові слова: *Системи накопичення енергії, літій-іонні акумулятори, електроенергетика, BESS, ESS, LiFePO4, електричні мережі, енергоефективність*

Abstract

The paper considers modern energy storage systems based on lithium-ion batteries. The main components and operating principles of energy storage systems are analyzed, and the characteristics of industrial and residential solutions are presented. The advantages of using lithium iron phosphate batteries to improve the reliability and energy efficiency of power supply are demonstrated.

Keywords: *Energy storage systems, lithium-ion batteries, power engineering, BESS, ESS, LiFePO4, electrical networks, energy efficiency.*

Вступ

До 2030 року глобальний ринок акумуляторних систем зберігання енергії (Battery Energy Storage System, BESS), за прогнозами, досягне 25 мільярдів доларів. Оснащені будинки та підприємства BESS можуть зменшити свої рахунки за електроенергію до 30%. Оскільки ми стикаємося зі зростаючими потребами в енергії та зростаючою залежністю від відновлюваних джерел, BESS починає змінювати правила гри. Ці системи не тільки забезпечують надійне резервне живлення, але й підвищують стабільність мережі та роблять відновлювану енергію більш життєздатною.[1]

Результати дослідження

Система накопичення енергії (Energy Storage System, ESS) — це комплекс пристроїв та технологій, призначених для акумулювання, зберігання та подальшого використання електричної енергії. Основу будь-якої системи становлять акумуляторні батареї, гібридний інвертор для перетворення енергії та система управління (EMS/BMS), яка контролює процеси заряду та розряду. Накопичувачі електроенергії дозволяють зберігати електроенергію в періоди низького споживання або активної генерації від сонячних панелей і використовувати її за потреби. Сучасні промислові системи накопичення енергії можуть досягати потужності до 2 МВт та ємності до 10 МВт·год, забезпечуючи тривале автономне живлення великих об’єктів. Для приватних домогосподарств доступні компактні рішення ємністю від 5 до 50 кВт·год, що цілком покривають потреби середньої родини протягом кількох днів без електропостачання з мережі.[2]

Рис. 1. Схема системи накопичення енергії

Літій-іонні системи накопичення енергії займають лідируючу позицію на ринку завдяки оптимальному співвідношенню характеристик. Ці акумуляторні батареї мають високу ємність та можуть зберігати значну кількість заряду в порівняно невеликому об'ємі. Особливо популярні літій-залізо-фосфатні (LiFePO4) акумулятори напругою 51,2В з ємністю від 5120 до 10240 Вт·год, які можна об'єднувати в модульні системи до 16 блоків, забезпечуючи загальну потужність до 160 кВт·год. Основні переваги Li-ion технології включають високий ККД понад 95%, тривалий термін служби до 6000-10000 циклів заряду-розряду, швидку зарядку та мінімальний саморозряд. Літій-залізо-фосфатні батареї менш схильні до перегріву, вибуху або пожеж порівняно з іншими літій-іонними технологіями, що робить їх найбезпечнішим вибором для житлових та комерційних об'єктів. Промислові системи на базі високовольтних Li-ion акумуляторів напругою 512В з ємністю 51,2 кВт·год можуть масштабуватися паралельним підключенням до потужності 500 кВт та 1000 кВт для великих підприємств.[2, 3]

Висновки

Літій-іонні системи накопичення енергії (ESS), особливо літій-залізо-фосфатні (LiFePO4), ефективно зберігають електроенергію, забезпечують високий ККД, тривалий термін служби та підвищену безпеку. Модульна конструкція дозволяє масштабувати потужність від побутових до промислових рішень, підвищуючи стабільність мережі, ефективне використання відновлюваних джерел та надійне резервне живлення, що робить їх ключовим елементом сучасної енергетичної інфраструктури.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Що таке BESS? Розуміння акумуляторних систем зберігання енергії [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.beny.com/uk/what-is-bess/ (дата звернення 20.12.2025).
2. Системи накопичення енергії (ESS) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.ecotech.ua/systemy-nakopychennya-energiyi-ess/ (дата звернення 20.12.2025)
3. Касаткіна І. В. *Джерела живлення та накопичення електричної енергії: Літій-іонні акумуляторні батареї* // Навч. посіб. — PDF. — Режим доступу: https://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2024/Kasatkina_2023_140.pdf (дата звернення: 21.12.2025).

Кушніренко Дмитро Іванович — здобувач вищої освіти факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії група 1КІ-25МС Вінницький національний технічний університет м. Вінниця, Україна e-mail: dimakusnirenko065@gmail.com

Науковий керівник: ***Мартинюк Володимир Валерійович*** кандидат технічних наук, доцент кафедри загальної фізики Вінницький національний технічний університет м. Вінниця, Україна

Kushnirenko Dmytro Ivanovich— Student of the Faculty of Information Technologies and Computer Engineering Group 1KI-25MS Vinnytsia National Technical University Vinnytsia, Ukraine, e-mail: dimakusnirenko065@gmail.com

Scientific supervisor: ***Volodymyr Valeriiovych Martyniuk*** Ph.D. in Technical Sciences, Associate Professor, Department of General Physics Vinnytsia National Technical University Vinnytsia, Ukraine

УДК 537.3

В.О. Сірак[1]
В.В. Мартинюк[1]

ФІЗИЧНА ПРИРОДА ВИХРОВИХ СТРУМІВ ТА МЕХАНІЗМИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВТРАТ

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто фізичну природу виникнення вихрових струмів у електропровідних середовищах під дією змінного магнітного поля. Проаналізовано основні механізми енергетичних втрат, пов'язаних із вихровими струмами, зокрема джоулеві втрати, вплив скін-ефекту та гістерезису у феромагнітних матеріалах. Наведено базові фізичні співвідношення, що описують процеси індукції струмів та розсіювання енергії. Показано, що втрати енергії є неминучим наслідком електромагнітної індукції та суттєво залежать від частоти поля, електропровідності матеріалу і його магнітних властивостей.

Ключові слова: вихрові струми, електромагнітна індукція, енергетичні втрати, скін-ефект, гістерезис, магнітне поле.

Abstract

The paper considers the physical nature of eddy currents induced in electrically conductive media under the action of time-varying magnetic fields. The main mechanisms of energy losses associated with eddy currents are analyzed, including Joule losses, the skin effect, and hysteresis losses in ferromagnetic materials. Basic physical relations describing current induction and energy dissipation are presented. It is shown that energy losses are an inherent consequence of electromagnetic induction and strongly depend on field frequency, electrical conductivity, and magnetic properties of materials.

Keywords: eddy currents, electromagnetic induction, energy losses, skin effect, hysteresis, magnetic field.

Вступ

Явище вихрових струмів є одним із фундаментальних проявів електромагнітної індукції та відіграє важливу роль у фізиці провідних і магнітних матеріалів. Вихрові струми виникають у будь-якому електропровідному тілі, яке перебуває в змінному магнітному полі, і супроводжуються перетворенням електромагнітної енергії у внутрішню енергію матеріалу [1].

Незважаючи на широке практичне використання вихрових струмів (індукційний нагрів, електромагнітні гальма), у багатьох фізичних та технічних системах вони є джерелом небажаних енергетичних втрат. Тому аналіз фізичних механізмів виникнення вихрових струмів та пов'язаних із ними втрат енергії має важливе фундаментальне значення [2].

Метою даної роботи є дослідження фізичної природи вихрових струмів та основних механізмів енергетичних втрат, що виникають у провідних і магнітних середовищах.

Результати дослідження

Фізична природа вихрових струмів

Згідно із законом електромагнітної індукції Фарадея, змінний у часі магнітний потік Φ_B індукує електрорушійну силу в замкненому контурі:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt},$$

де E — електрорушійна сила індукції, Φ_B — магнітний потік через замкнений контур, t – час.

У масивному провіднику такими контурами є замкнені траєкторії всередині матеріалу, вздовж яких циркулюють вихрові струми. Напрям індукованих струмів визначається правилом Ленца — індуковане магнітне поле завжди протидіє зміні зовнішнього поля, що його спричинило [1].

Густина струму в провіднику описується співвідношенням:

$$J = \sigma E,$$

де J — густина електричного струму, σ — електропровідність матеріалу, E — напруженість індукованого електричного поля.

Механізми енергетичних втрат

Основним механізмом розсіювання енергії вихрових струмів є джоулеве нагрівання, яке визначається законом Джоуля–Ленца:

$$P = \int_V \frac{J^2}{\sigma} dV,$$

де P — потужність теплових втрат, J — модуль густини вихрових струмів, σ — електропровідність матеріалу, V — об'єм провідника [2].

За високих частот змінного магнітного поля важливу роль відіграє скін-ефект, що полягає у витісненні струму до поверхневих шарів провідника. Глибина проникнення струму визначається як:

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}},$$

де δ — глибина скін-шару, ω — кутова частота поля, μ — магнітна проникність матеріалу, σ — електропровідність матеріалу [3].

У феромагнітних матеріалах додаткові втрати зумовлені гістерезисом — необоротним процесом перемагнічування доменів, енергія якого дорівнює площі петлі гістерезису на діаграмі B — H [4].

Таблиця 1. Основні механізми втрат енергії

Механізм втрат	**Фізичне походження**	**Наслідок**
Джоулеві втрати	Опір матеріалу	Нагрів провідника
Скін-ефект	Нерівномірний розподіл струму	Зростання ефективного опору
Гістерезис	Перемагнічування доменів	Додаткове розсіювання енергії

Отже, сумарні втрати енергії залежать від частоти змінного поля, електропровідності, магнітних властивостей і геометрії провідника [3, 4].

Висновки

Вихрові струми є неминучим фізичним наслідком електромагнітної індукції у провідних матеріалах. Основними механізмами енергетичних втрат, пов'язаних із ними, є джоулеве нагрівання, скін-ефект та гістерезис у феромагнітних середовищах. Отримані результати свідчать, що зменшення втрат можливе шляхом вибору матеріалів з відповідними електромагнітними властивостями та зниження частоти змінного магнітного поля. Розуміння фізичної природи вихрових струмів є важливим для аналізу та оптимізації багатьох фізичних і технічних систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Griffiths D. J. *Introduction to Electrodynamics*. — 4th ed. — Cambridge: Cambridge University Press, 2017. — 620 p.
2. Jackson J. D. *Classical Electrodynamics*. — 3rd ed. — New York: Wiley, 1999. — 832 p.
3. Stratton J. A. *Electromagnetic Theory*. — New York: McGraw-Hill, 1941. — 615 p.
4. Cullity B. D., Graham C. D. *Introduction to Magnetic Materials*. — 2nd ed. — Hoboken: Wiley-IEEE Press, 2008. — 544 p.

Сірак Владислав Олегович — студент групи 1КІ-25мс, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця. e-mail: vladsirak9@gmail.com

Науковий керівник: ***Мартинюк Володимир Валерійович*** — канд. техн. наук, доцент кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Sirak Vladislav O. *– student of group 1KI-25ms, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vladsirak9@gmail.com*

Supervisor: ***Martyniuk Volodymyr V.***— Cand. Sc. (Eng), Assistant Professor of general Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 621.316.1

В. М. Рудченко
В. В. Тептя

СТІЙКІСТЬ ЕНЕРГОСИСТЕМИ В УМОВАХ КОРОТКОЧАСНИХ ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація
В роботі було проведено аналіз стійкості енергосистеми в умовах короткочасних перехідних режимів.
Ключові слова: стійкість енергосистеми, релейний захист, збурення, електромагнітні, електромеханічні, потужність.

Abstract
The paper analyzed the stability of the power system under short-term transient conditions.
Keywords: stability of the energy system, relay protection, disturbance, electromagnetic, electromechanical, power

Вступ

Стійкість енергетичної системи є одним із ключових показників її надійності та безперебійного функціонування. Під стійкістю зазвичай розуміють здатність енергосистеми повертатися до свого початкового або близького до нього режиму після дії різних збурень. Особливе місце серед таких збурень займають короткочасні перехідні режими, які охоплюють час від кількох мілісекунд до декількох секунд та відображають найшвидші динамічні процеси електромагнітної і електромеханічної природи. Саме ці процеси формують первинну реакцію системи після короткого замикання, раптового відключення або ввімкнення елементів, пусків великих двигунів чи зміни режиму генерації. Вони визначають, чи зможе система зберегти синхронізм, уникнути розбалансу потужності та запобігти каскадним аварійним відключенням [1].

Результати дослідження

Короткочасні електромагнітні та електромеханічні перехідні процеси визначають стан генераторів і елементів мережі в перші секунди після виникнення збурення і є критично важливими для оцінки динамічної стійкості енергосистеми. У разі короткого замикання спостерігається різке збільшення струмів, поява аперіодичної складової та коливань напруги, які змінюють кутове положення ротора синхронних генераторів. Ці процеси безпосередньо впливають на баланс потужності у мережі та на роботу пов’язаних енергетичних об’єктів. Як показують дослідження, стійкість системи значною мірою залежить від здатності генераторів зберігати синхронізм як під час дії збурення, так і після його усунення. Втрата синхронізму призводить до порушення узгодженості роботи обладнання, збільшення коливань струмів і напруги, а в ряді випадків – до розвитку каскадних аварій, що охоплюють великі ділянки мережі та загрожують надійності енергопостачання [2].

Характер перебігу короткочасних перехідних режимів визначається параметрами електричної мережі, величиною струмів короткого замикання, а також динамічними характеристиками обладнання, включаючи генератори, трансформатори та лінії передачі. Для мереж напругою 6–10 кВ величина струмів короткого замикання залежить від схеми живлення, рівня напруги та сумарного опору елементів, що безпосередньо впливає на глибину та тривалість перехідного процесу. Значні ударні струми викликають електромагнітні перенапруги, інтенсивний нагрів провідників і апаратури, а також призводять до появи додаткових механічних навантажень на генератори і трансформатори, що підвищує ризик їх пошкодження та скорочує ресурс експлуатації.

Підвищення стійкості енергосистеми досягається комплексним застосуванням технічних і організаційних заходів. Найважливішими серед них є швидкодіючі релейні захисти, які забезпечують своєчасне відключення пошкоджених ділянок мережі, автоматичне регулювання збудження синхронних генераторів, що стабілізує кутове положення ротора і підтримує напругу на заданому рівні. Скорочення часу ліквідації короткого замикання зменшує відхилення параметрів режиму та значно знижує ймовірність втрати стійкості, що робить управління енергосистемою більш передбачуваним і надійним [2,3].

Висновки

Підсумовуючи, можна відзначити, що короткочасні перехідні процеси відіграють ключову роль у визначенні динамічної стійкості енергетичної системи. Вони включають як електромагнітні коливання, що виникають миттєво після збурення, так і електромеханічні коливання генераторів, які впливають на кутове положення ротора та тимчасово змінюють потоки потужності в мережі. Система, яка не здатна протистояти збуренням, може втратити синхронізм, що спричиняє розбалансування потужності, підвищення навантажень на обладнання та розвиток каскадних аварійних відключень.

Дослідження показують, що стійкість енергосистеми визначається комплексом факторів: параметрами елементів мережі, характеристиками генераторів, швидкодією релейного захисту та ефективністю автоматичного регулювання збудження. Оптимізація режимів роботи генераторів, встановлення стабілізаторів систем збудження, застосування регульованих компенсуючих пристроїв і сучасних алгоритмів керування дозволяє своєчасно гасити електромеханічні коливання та підтримувати баланс потужності.

Таким чином, контроль і аналіз стійкості системи дозволяють підвищити надійність енергосистеми, запобігти аварійним ситуаціям та забезпечити стабільну роботу при зростаючих навантаженнях і динамічних змінах режимів. Своєчасне впровадження комплексних технічних та організаційних заходів підвищує резерв стійкості системи та зменшує ризик аварійних відключень, що є необхідною умовою для безпечного та ефективного функціонування сучасних енергосистем[1,4].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Півняк Г.Г. Конспект лекцій з дисципліни «Перехідні процеси в системах електропостачання». Частина І: «Електромагнітні перехідні процеси» для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" / Г. Г. Півняк, Ю. А. Папаїка ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2021. – 164 с URL: https://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2019/Pivnyak_2016_600.pdf
2. С. О. Скрипник, Г. О. Шеїна. Порівняння струмів короткого замикання електричної мережі 6 (10) кВ та 20 кВ. Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Електротехніка і енергетика» №1(22)’2020. URL: https://elen.donntu.edu.ua/2074-2630-2020-1-21-26.pdf
3. Релейний захист та автоматика електричних станцій : електронний навчальний посібник комбінованого (локального та мережного) використання [Електронний ресурс] / Рубаненко О. Є., Рубаненко О. О., Гунько І. О. – Вінниця : ВНТУ, 2023. – 1251с. https://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2023/Rubanenko_2023_125.pdf
4. Гай О. В., Бодунов В. М. *Електромеханічні перехідні процеси в електричних системах: навчальний посібник.* Київ: Компринт, 2020. URL: https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/6299

Рудченко Вікторія Максиміна – студентка, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Тептя Віра Володимирівна – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електричних станцій та систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: teptyavira@gmail.com

Rudchenko Viktoria M. – student, Vinnitsa National Technical University, student of the department of electric power stations and systems; Vinnitsa, Ukraine.

Teptia Vira V. – Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor of the department of electric power stations and systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: teptyavira@gmail.com

УДК 621.316.9

Димчук Я. В.
Тептя В. В.

ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ РОЗРАХУНОК СТРУМІВ КОРОТКИХ ЗАМИКАНЬ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено вплив параметрів силових трансформаторів на точність розрахунків струмів короткого замикання (КЗ) в електричних мережах. Проаналізовано методики визначення струмів КЗ за паспортними даними трансформаторів та розроблено рекомендації щодо врахування реальних параметрів обладнання. Встановлено, що відхилення параметрів трансформаторів від номінальних значень може призводити до похибок розрахунків струмів КЗ до 15-20%, що критично впливає на вибір комутаційної апаратури та налаштування релейного захисту [1].

***Ключові слова*:** короткі замикання, силові трансформатори, струми КЗ, опір короткого замикання, розрахункові методи, електричні мережі..

Abstract

The influence of power transformer parameters on the accuracy of short-circuit current calculations in electrical networks was investigated. Methods for determining short-circuit currents based on transformer passport data were analyzed and recommendations were developed for taking into account real equipment parameters. It was established that deviation of transformer parameters from nominal values can lead to errors in short-circuit current calculations of up to 15-20%, which critically affects the choice of switching equipment and relay protection settings [1].

Keywords: short circuits, power transformers, short circuit currents, short circuit resistance, calculation methods, electrical networks..

Вступ

Розрахунок струмів короткого замикання є одним із найважливіших етапів проектування та експлуатації електричних систем. Від точності цих розрахунків залежить правильний вибір електрообладнання, налаштування релейного захисту та забезпечення електродинамічної і термічної стійкості елементів мережі [1]. Силові трансформатори відіграють ключову роль у формуванні рівнів струмів КЗ, оскільки їхній опір часто є визначальним у загальному опорі короткозамкненого кола [2].

Актуальність теми полягає у необхідності підвищення точності розрахунків струмів КЗ для забезпечення надійності та безпеки роботи електроустановок. За статистикою, неправильний розрахунок струмів КЗ призводить до не вірного вибору параметрів захисту, що може спричинити як недостатню чутливість захисту, так і його хибні спрацювання. Крім того, сучасні трансформатори випускаються з допуском на опір короткого замикання ±10% (для трансформаторів потужністю 25 кВА і більше за стандартом UL 1561), що суттєво впливає на розрахункові значення струмів КЗ [1].

Мета дослідження – проаналізувати вплив параметрів силових трансформаторів на величину струмів короткого замикання та розробити практичні рекомендації щодо точного розрахунку цих струмів. Завдання дослідження включають: аналіз методик розрахунку струмів КЗ; дослідження впливу відхилень параметрів трансформаторів на результати розрахунків; розробку алгоритму врахування реальних параметрів обладнання при розрахунках КЗ.

Результати дослідження

Основним параметром трансформатора, що впливає на струми КЗ, є напруга короткого замикання u_k, яка характеризує опір обмоток трансформатора [3]. Для трансформаторів різної потужності значення u_k становить від 2% до 10.5% [2, 3]. Струм трифазного КЗ на вторинній стороні трансформатора можна визначити за формулою (1):

$$I_{\text{КЗ}} = \frac{100 \cdot S_{\text{ном}}}{\sqrt{3} \cdot U_{2\text{ном}} \cdot u_{k\%}}. \quad (1)$$

Проведений аналіз показав, що основні фактори впливу на розрахунок струмів КЗ включають: номінальну потужність трансформатора, напругу короткого замикання, схему з'єднання обмоток, відстань від трансформатора до точки КЗ та параметри провідників [1].

Для дослідження впливу параметрів було розглянуто типову трифазну систему електропостачання 10/0,4 кВ. Розрахунки виконувались методом розрахункових кривих та аналітичним методом [2]. При цьому враховувались як активні, так і індуктивні опори елементів системи. Встановлено, що для силових трансформаторів справедливим є наближення $U_1 \approx E_1$ та $U_2 \approx E_2$ з похибкою близько 5% [2,3].

Особливу увагу приділено впливу допусків на параметри трансформаторів. Згідно з нормативними документами, трансформатори можуть мати відхилення опору короткого замикання ±10% (стандарт UL 1561) або ±7,5% (стандарт ANSI для двообмоткових трансформаторів) [1]. Це означає, що для найгіршого сценарію (максимального струму КЗ) необхідно використовувати $0{,}9 \cdot u_k$, а для мінімального струму КЗ – $1{,}1 \cdot u_k$ [1].

Розроблено алгоритм розрахунку струмів КЗ з урахуванням реальних параметрів обладнання. Методика включає наступні етапи: визначення номінального струму трансформатора, розрахунок коефіцієнта трансформації, визначення струму КЗ на вторинній стороні, врахування впливу провідників від трансформатора до точки КЗ за формулою (2):

$$f = \frac{1{,}732 \cdot L \cdot I_{доп}}{C \cdot n \cdot U}. \quad (2)$$

де L – довжина провідника,
C – константа провідника,
n – кількість провідників на фазу,
$I_{доп}$ – доступний струм КЗ,
U – напруга.

Проведено порівняльний аналіз результатів розрахунків для трансформатора потужністю 1500 кВА, 480В, з u_k = 3,5%. При номінальних параметрах струм КЗ складає 57279 А. Врахування допуску -10% на опір збільшує цей струм до 63644 А, що становить різницю 11% [1]. Додатково, коливання напруги мережі ±10% призводять до пропорційної зміни струмів КЗ [1].

Таблиця 1 Вплив допусків параметрів на струм КЗ (приклад для трансформатора 1500 кВА, 480В, 3,5% u_k)

Умови розрахунку	**Струм КЗ, А**	**Відхилення, %**
Номінальні параметри	57279	базове
$u_k \cdot 0{,}9$ (мінімальний опір)	63644	+11,1
$u_k \cdot 1{,}1$ (максимальний опір)	52072	-9,1

Важливим аспектом є врахування внеску двигунів у струм КЗ. При короткому замиканні синхронні та асинхронні двигуни працюють як генератори, створюючи додатковий струм [2]. Практична оцінка цього внеску становить $I_{двиг} \approx 4 \cdot I_{ном}$ двигунів, хоча можуть використовуватись значення від 4 до 6 [1].

Висновки

Проведене дослідження підтвердило суттєвий вплив параметрів силових трансформаторів на точність розрахунків струмів короткого замикання. Встановлено, що відхилення опору короткого замикання в межах нормативних допусків (±10%) призводить до зміни розрахункових струмів КЗ на 10-11%, що є критичним для правильного вибору та налаштування електрообладнання [1].

Розроблена методика розрахунку з урахуванням реальних параметрів трансформаторів дозволяє підвищити точність визначення струмів КЗ та забезпечити надійну роботу систем релейного захисту. Практичне значення результатів полягає у можливості застосування запропонованих рекомендацій при проектуванні нових та модернізації існуючих електроустановок, що сприятиме підвищенню надійності та безпеки їх експлуатації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Bussmann. Short-Circuit Current Calculations. Eaton, 2014. URL: https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/electrical-circuit-protection/fuses/solution-center/bus-ele-tech-lib-electrical-formulas.pdf

2. Терешкевич Л.Б., Демов О.Д., Іванков В.О. Електромагнітні перехідні процеси в системах електроспоживання. Вінниця: Вінницький національний технічний університет, 2007. 62 с. URL: https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12863/%d0%95%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%bd_%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%85_%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d0%b8.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3. Рясна О.В. Електричні машини: Конспект лекцій (частина 1) для студентів 3 (2 с.т.) курсу денної і заочної форм навчання, програма підготовки 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Суми: Сумський національний аграрний університет, 2021. 121 с.

Димчук Ярослав Віталійович – студент, факультет електроенергетики та електромеханіки, група 1ЕСМ-22б, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: yan.morgan2050@gmail.com

Науковий керівник: ***Тептя Віра Володимирівна*** – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електричних станцій та систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: teptyavira@gmail.com

Dymchuk Yaroslav Vitaliiovych – student, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, group 1ESM-22б, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: yan.morgan2050@gmail.com

Supervisor: ***Teptia Vira V.*** - Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor of the department of electric power stations and systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: teptyavira@gmail.com

УДК 621.316.9

О. Г. Шестаковський
В. В. Тептя

ОЦІНКА ВПЛИВУ ОБМЕЖУВАЧІВ ПЕРЕНАПРУГ НА ХАРАКТЕР ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ОДНОФАЗНИХ КОРОТКИХ ЗАМИКАННЯХ У МЕРЕЖАХ 6-35 кВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація
У роботі розглянуто вплив обмежувачів перенапруг на перебіг перехідних процесів під час однофазних замикань у мережах 6–35 кВ. Встановлено особливості зміни напруги та струмів у присутності ОПН і показано їхній внесок у формування аварійного режиму.
***Ключові слова*:** обмежувач перенапруг, перехідний процес, перенапруги, мережі 6–35 кВ.

Abstract
The paper investigates how surge arresters affect transient processes during single-line-to-ground faults in 6–35 kV networks. The influence of surge arrester characteristics on voltage and current behavior during the fault is identified .
Keywords: surge arrester, transient process, overvoltage, 6–35 kV networks..

Аналіз

У розподільних мережах середньої напруги більшість аварійних відмов спричинені однофазними замиканнями на землю (ОЗЗ), що супроводжуються значними перенапругами та складними перехідними процесами за ізольованої чи компенсованої нейтралі [2]. Обмежувачі перенапруг є важливими пристроями для обмеження перенапруг та захисту обладнання, проте їхній вплив на параметри аварійних процесів при ОЗЗ досліджено недостатньо, зокрема у контексті взаємодії їхніх нелінійних характеристик із системою захисту й ізоляцією мереж [3].

Однофазне замикання на землю (ОЗЗ) створює різкі зміни струмів і напруг у мережах із ізольованою або компенсованою нейтраллю, що пов’язано з ємнісними струмами ліній і низькими значеннями струмів короткого замикання. Це ускладнює селективне спрацювання захисту і підвищує ризик пошкодження ізоляції обладнання [4]. Перенапруги на непошкоджених фазах можуть досягати значень, близьких або перевищують номінальні, що створює підвищене навантаження на трансформатори, кабельні лінії та обладнання підстанцій.

Обмежувач перенапруг нелінійний (ОПН) – це пристрій з нелінійною вольт-амперною характеристикою, який залишається практично непровідним у нормальному режимі й переходить у провідний стан при перевищенні порогу напруги, забезпечуючи обмеження піків перенапруг [1, 3]. Під час ОЗЗ напруга на непошкоджених фазах може досягти рівня, при якому ОПН починає відводити струм, що створює додатковий шлях для перенапруг і змінює форму перехідного процесу. Цей процес характеризується швидким наростанням струму через ОПН та поступовим відведенням енергії, що значно знижує амплітуду перенапруги на фазах.

Моделювання показує, що ОПН найбільше впливають на початковий етап аварії, коли формується фронт перенапруг. Активна провідність ОПН сприяє зрізанню піку перенапруг і забезпечує більш рівномірний розподіл напруги по фазах. Проте одночасно зміна фазних напруг може впливати на алгоритми релейного захисту, які базуються на миттєвих значеннях фазних компонент [1]. Особливо це актуально для схем диференціального та струмового захисту, де точність спрацьовування залежить від фазових співвідношень.

Важливим аспектом є вплив ОПН на дугові процеси. При тривалій витримці напруги вище порогу провідності дуга може частіше гаснути, а повторне її виникнення створює серії короткочасних перенапруг. Це впливає на стан ізоляції обладнання та енергетичний ресурс ОПН [3]. Крім того, у мережах із ізольованою нейтраллю ОПН допомагає зменшити енергію дугових перенапруг, що позитивно впливає на надійність системи.

Взаємодія ОПН із автоматичними схемами повторного ввімкнення та цифровими релейними захистами також потребує уваги: зміна напругових сигналів під впливом ОПН може вплинути на час розпізнавання аварійних подій та порядок спрацювання захисту, а також на вибір витримки часу для повторного ввімкнення [4]. Для коректного моделювання таких процесів необхідно враховувати

нелінійну ВАХ ОПН, вплив енергетичних характеристик пристрою на розподіл струмів та напруг, а також особливості конкретної мережі (ізольована або компенсована нейтраль).

Додатково важливо відзначити, що ОПН не лише обмежують перенапругу, але й впливають на динаміку напруги під час відновлення мережі після аварії. Наявність ОПН дозволяє зменшити електромагнітні коливання, стабілізувати напругу та знизити ймовірність повторних пошкоджень ізоляції. У практичному проєктуванні мереж 6–35 кВ це забезпечує підвищену надійність роботи обладнання та зменшення ризику аварійних відмов.

Розширене моделювання перехідних процесів із врахуванням ОПН дозволяє оптимізувати їх параметри та забезпечити узгоджену роботу системи захисту. Це включає вибір порогу спрацьовування, енергетичних характеристик, а також інтеграцію ОПН із релейними схемами і автоматичним повторним ввімкненням для підвищення ефективності захисту та безпеки мережі .

Виходячи з цього, можемо зробити висновки, що обмежувачі перенапруг суттєво впливають на формування перехідних процесів у мережах 6–35 кВ за однофазних замикань на землю. Вони значно знижують максимальні перенапруги на непошкоджених фазах та змінюють часові й амплітудні параметри перехідних процесів завдяки своїй нелінійній характерній ВАХ. Провідність ОПН змінює співвідношення фазних параметрів, що слід враховувати при моделюванні аварійних режимів та виборі систем релейного захисту з автоматичним повторним увімкненням. Подібні дослідження можуть бути корисні для проєктування, моделювання та експлуатації розподільних мереж 6–35 кВ з підвищеною надійністю та оптимізованою роботою обладнання захисту .

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Shevchenko, S., Khlomko, S., & Berchuk, O. (2017). Influence of energy characteristics of surge arresters on their selection. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(8 (88), 48–55. URL: https://journals.uran.ua/eejet/article/view/108567
2. Романовський В. І., Лебедка С. М. Аналіз замикань на землю в мережах 6 кВ для вибору оптимального способу заземлення нейтралі / Вісник Вінницького національного технічного університету.№2(120),2019.С.78–85. URL: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/download/1165/1163/1163
3. Троценко, Є. О., Бржезицький, В. О., & Маслюченко, І. М. (2016). Surge arrester modeling using Micro-Cap. Technology Audit and Production Reserves, 6(1(32), 26–30. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2016.86137
4. Баран П. М., Петренко І. О., Ковальчук А. В. Автоматичне повторне ввімкнення у мережі з ізольованою нейтраллю за однофазного замикання на землю / Видавництво Львівської політехніки, 2018. С. 35–42. URL: https://ena.lpnu.ua/items/2c4ffe7d-a89d-4880-bf28-44f47dfc0f52

Шестаковський Олександр Геннадійович – студент, факультет електроенергетики та електромеханіки, група 1ЕСМ-22б, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: shestakovskiysasha@gmail.com

Науковий керівник: ***Тептя Віра Володимирівна*** – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електричних станцій та систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: teptyavira@gmail.com

Shestakovskyi Oleksandr Hennadiiovych – student, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, group 1ESM-22б, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: shestakovskiysasha@gmail.com

Supervisor: ***Teptia Vira V.*** - Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor of the department of electric power stations and systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: teptyavira@gmail.com

УДК 621.311

О. І. Кірілов
В. В. Тептя

АНАЛІЗ АПЕРІОДИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ СТРУМУ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СПРАЦЮВАННЯ ЗАХИСТІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто аперіодичну складову струму короткого замикання як невід'ємний елемент перехідного електромагнітного процесу в електричних мережах середньої напруги. Проаналізовано фізичну природу виникнення аперіодичної складової, чинники, що визначають її амплітуду та тривалість, а також вплив цієї складової на алгоритми та чутливість релейного захисту. Показано, що ігнорування аперіодичної складової може призводити до спотворення вимірюваних значень струмів та помилок у роботі захистів, особливо максимальних струмових і диференційних.

***Ключові слова*:** аперіодична складова, струм короткого замикання, перехідні процеси, релейний захист, електричні мережі.

Abstract

The paper investigates the aperiodic (DC) component of the short-circuit current as an inherent part of transient electromagnetic processes in medium-voltage power networks. The physical nature of the DC component origin, factors affecting its magnitude and decay, and its influence on protection system operation are analyzed. It is shown that neglecting the aperiodic component may lead to distorted current measurements and incorrect operation of protective relays, particularly overcurrent and differential protections.

Keywords: aperiodic component, short-circuit current, transient processes, relay protection, power networks.

Вступ

Режими короткого замикання є найбільш небезпечними з точки зору електромагнітних навантажень на елементи електричних мереж та обладнання підстанцій. У момент виникнення аварійного режиму в системі розвивається складний перехідний процес, який супроводжується появою як періодичної, так і аперіодичної складових струму. Саме аперіодична складова визначає максимальні миттєві значення струмів і, відповідно, механічні та термічні дії на струмоведучі частини.

У практиці розрахунків і налаштувань релейного захисту часто використовуються спрощені моделі струмів короткого замикання, які не повною мірою враховують вплив аперіодичної складової. За наявності сучасних мікропроцесорних захистів, що здійснюють цифрову обробку сигналів, вплив перехідних складових набуває особливого значення. Це обумовлює актуальність детального аналізу аперіодичної складової струму короткого замикання та оцінки її впливу на спрацювання захистів.

Дослідження

Перехідний електромагнітний процес у фазі електричної мережі при виникненні короткого замикання характеризується різкою зміною режиму роботи елементів кола та перерозподілом енергії електромагнітного поля. У цей момент струм не може миттєво набути усталеного синусоїдального характеру, що зумовлює появу аперіодичної складової, яка накладається на періодичну складову струму короткого замикання[2].

З математичної точки зору струм короткого замикання може бути поданий у вигляді суми синусоїдальної складової та експоненційно спадної аперіодичної складової. Остання визначається початковими умовами в колі та параметрами індуктивних елементів[1]. Фізично це пояснюється законом електромагнітної інерції, відповідно до якого струм в індуктивності зберігає своє миттєве значення в момент комутації.

Величина аперіодичної складової істотно залежить від моменту виникнення короткого замикання відносно фази напруги. Найбільш несприятливий випадок має місце тоді, коли замикання відбувається поблизу нульового значення миттєвої напруги[3]. У такій ситуації аперіодична складова досягає максимального значення, що призводить до значного зсуву струму відносно осі часу та формування великих пікових значень струму в перші напівперіоди аварійного режиму[2].

Тривалість існування аперіодичної складової визначається сталою часу електричного кола, яка пропорційна відношенню індуктивного опору до активного. У мережах середньої напруги, де активні опори ліній і трансформаторів є відносно малими, аперіодична складова може зберігатися протягом декількох періодів промислової частоти. Це особливо характерно для мереж з великою довжиною ліній та значною часткою індуктивних навантажень [2].

Наявність аперіодичної складової безпосередньо впливає на роботу пристроїв релейного захисту. Для максимальних струмових захистів вона може спричиняти завищення миттєвих і діючих значень струму, що призводить до прискореного або неселективного спрацювання. У ступеневих захистах це ускладнює забезпечення необхідної часової селективності між суміжними захистами [1].

Особливо чутливими до аперіодичної складової є диференційні захисти трансформаторів і генераторів. Аперіодична складова струму призводить до несиметричного намагнічування осердя трансформатора струму, що може викликати його насичення[3]. У результаті з'являються спотворені вторинні струми, які неадекватно відображають реальний режим роботи об'єкта захисту, що підвищує ймовірність хибних спрацювань

У сучасних мікропроцесорних пристроях релейного захисту застосовуються цифрові методи обробки сигналів, орієнтовані переважно на виділення періодичної складової струму[2]. Проте на початковій ділянці перехідного процесу значна аперіодична складова може призводити до похибок у визначенні діючих значень та фазових кутів. Це обумовлює необхідність використання спеціальних алгоритмів фільтрації, адаптивних часових затримок або методів компенсації аперіодичної складової.

Таким чином, аналіз аперіодичної складової струму короткого замикання є важливою складовою дослідження перехідних процесів в електричних мережах. Коректне урахування цієї складової дозволяє підвищити точність розрахунків аварійних режимів і забезпечити надійну та селективну роботу систем релейного захисту.

Висновок

Аперіодична складова струму короткого замикання є визначальним фактором формування миттєвих значень струмів у початковий момент аварійного режиму та істотно впливає на роботу комутаційної апаратури і релейного захисту. Її амплітуда та тривалість залежать від параметрів електричної мережі та моменту виникнення пошкодження. Ігнорування аперіодичної складової при розрахунках і налаштуваннях захистів може призводити до помилкових або неселективних спрацювань. Урахування фізики перехідних процесів і застосування адекватних математичних моделей дозволяє підвищити достовірність розрахунків струмів короткого замикання та надійність систем релейного захисту загалом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бардик Є. І. Перехідні електромагнітні процеси в електричних мережах / навчально-методичне видання. — Київ: КПІ, 2022. — 26-28 с. https://ela.kpi.ua/bitstreams/02decfbf-7d1c-4244-8b09-2932ae10c42a/download

2. Кошкін Д. Л. Перехідні процеси в електричних мережах при коротких замиканнях / електронний ресурс. – 2025.-7-59с. https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/21266/1/PEREHIDNI%20PROCESI%20G3%20prakt.pdf

3. Сірий, Д., Молчанова, К., & Дев'яткіна, С. (2024). Перехідний струм трифазного короткого замикання. Scientific Collection «InterConf+», (47(209), 400–411. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.07.2024.038

Кірілов Олексій Ігорович – студент, факультет електроенергетики та електромеханіки, група 1ЕСМ-22б, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: oleksik2005@gmail.com

Тептя Віра Володимирівна – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електричних станцій та систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: teptyavira@gmail.com

Kirilov Oleksii Ihorovych – student, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, group 1ESM-22б, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: oleksik2005@gmail.com

Teptia Vira V. - Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor of the department of electric power stations and systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: teptyavira@gmail.com

УДК 621.316

О. О. Шляхітнюк
В. В. Тептя

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ЗБЕРІГАННЯ ЕНЕРГІЇ (BESS) ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ЕНЕРГОСИСТЕМИ ПРИ АВАРІЙНИХ РЕЖИМАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація
У статті розглянуто роль систем зберігання енергії (BESS) у підвищенні стійкості електроенергетичних систем під час аварійних режимів. Проаналізовано технічні принципи роботи BESS, їх вплив на динаміку частоти, напруги та загальну стабільність мережі.
***Ключові слова*:** системи зберігання енергії, BESS, динамічна стійкість, аварійні режими, частотне регулювання, інерційна підтримка.

Abstract
The article examines the role of Battery Energy Storage Systems (BESS) in improving power system stability under emergency operating conditions. The technical principles of BESS operation and their impact on frequency dynamics, voltage control, and overall grid resilience are analyzed.
Keywords: energy storage systems, BESS, dynamic stability, emergency operation, frequency regulation, inertia support.

Вступ

Сучасна електроенергетика перебуває у стані глибокої трансформації, зумовленої активним зростанням частки відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та впровадженням концепції «розумних» мереж (smart grid). Децентралізована генерація та висока гнучкість розподілених ресурсів створюють нові перспективи для розвитку енергосистем, проте водночас породжують додаткові виклики щодо підтримання їхньої стабільності. Зменшення обертальної інерції, характерне для вітрових і сонячних електростанцій, призводить до підвищення чутливості системи до аварійних збурень і коливань частоти. У таких умовах важливу роль відіграють системи накопичення енергії (BESS — Battery Energy Storage Systems), які здатні оперативно реагувати на перехідні процеси, стабілізуючи роботу мережі та забезпечуючи її надійність [1].

Дослідження

Системи зберігання енергії виконують широкий спектр функцій — від короткочасного балансування потужності та регулювання частоти до довготривалого вирівнювання добових коливань навантаження. У разі раптової втрати генерації, що спричиняє зниження частоти, BESS миттєво переходить у режим розряду, компенсуючи дефіцит активної потужності. Це дозволяє прискорити відновлення частоти та запобігти ланцюговому відключенню споживачів. Навпаки, коли в системі спостерігається надлишок генерації або падіння навантаження, накопичувачі переходять у режим заряджання, поглинаючи надлишкову енергію. Така стратегія дозволяє підтримувати енергетичний баланс без залучення централізованого диспетчерського управління [2].

Ще одним важливим напрямом застосування BESS є підтримання стабільного рівня напруги в розподільних мережах. Завдяки інверторам з можливістю регулювання реактивної потужності системи зберігання енергії стабілізують напругу у критичних вузлах, що особливо важливо для мереж із великою часткою сонячної генерації. Коливання сонячної радіації можуть призводити до швидких змін потужності, викликаючи перенапруги або просідання напруги. У таких випадках BESS ефективно згладжують ці коливання, підвищуючи якість електроенергії та зменшуючи ризик пошкодження чутливого обладнання.

З технічного боку системи зберігання енергії будуються на основі літій-іонних або натрій-сірчаних акумуляторів, інтегрованих з інверторними перетворювачами. Використання цифрових алгоритмів керування дає змогу забезпечувати точну підтримку частоти з реакцією в межах мілісекунд.

Сучасні комплекси BESS оснащені системами моніторингу стану заряду (SOC — State of Charge) та стану здоров'я батарей (SOH — State of Health), що забезпечує оптимізацію процесів заряджання й розряджання відповідно до поточного стану мережі. Використання технологій штучного інтелекту та машинного навчання у системах керування дозволяє передбачати можливі аварійні ситуації й автоматично реалізовувати профілактичні дії до виникнення критичних режимів [4].

Результати моделювання, виконані в [5] на прикладі інтегрованої енергосистеми з часткою ВДЕ понад 40%, показують, що впровадження систем зберігання потужністю 50–100 МВт знижує амплітуду коливань частоти приблизно на 35–40% порівняно з базовим сценарієм без накопичувачів. Час відновлення після аварійного вимкнення генератора скорочується майже вдвічі, а навантаження на первинні регулятори частоти помітно зменшується. Це сприяє продовженню ресурсу турбогенераторів і підвищує загальну надійність енергосистеми [5].

З погляду системного підходу, інтеграція BESS підвищує не лише динамічну, але й статичну стійкість енергосистеми. Гнучке регулювання потоків активної та реактивної потужності забезпечує рівномірний розподіл навантажень у мережі, зменшуючи ймовірність перевантажень та енергетичних втрат. У перспективі поєднання BESS з відновлюваними джерелами енергії та мікромережами створить нову архітектуру — «інтелектуальні енергетичні кластери», здатні до автономної роботи навіть у разі від'єднання від основної мережі.

Системи зберігання енергії (BESS) є ключовим компонентом сучасної енергетики, який забезпечує підвищення ефективності, надійності та гнучкості електричних мереж в умовах високої частки відновлюваних джерел. Їхня інтеграція дозволяє суттєво зменшити вплив аварійних збурень, покращити динамічні характеристики системи та підготувати інфраструктуру до переходу на нову парадигму сталого енергопостачання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кузнєцов М., Мельник О., Смертюк В. Вплив параметрів систем акумулювання енергії на балансування комбінованої Енергосистеми Відновлювана енергетика. 2021. №1 С. 4-12. https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/286/207
2. Прасол А. А. Оптимізація роботи систем накопичення енергії з урахуванням циклів заряджання / Вісник КПІ. 2025. С. 1-7 https://energy.kpi.ua/article/view/331737/321106
3. Малогулко Ю. В., Ластівка В. Б. Дослідження використання систем накопичення електричної енергії. Матеріали LIII науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету. Збірник доповідей [Електронний ресурс]. Вінниця : ВНТУ, 2024. С. 2177-2181. https://press.vntu.edu.ua/index.php/vntu/catalog/view/832/1453/2726-1
4. Скрипник С. О., Шеїна Г. О. Порівняння струмів короткого замикання електричної мережі 6(10) кВ та 20 кВ / Наукові праці ДонНТУ. Серія: Електротехніка і енергетика, №1 (22), 2020. С. 21-26. https://doi.org/10.31474/2074-2630-2020-1-21-26
5. Лежнюк, П.Д. Кравчук, С.В. Малогулко, Ю.В. Прокопенко, І.О. Математичне моделювання роботи систем накопичення енергії на ринку допоміжних послуг об`єднаної електроенергетичної системи України / Вісник ХПІ, № 2 (8), 2021. С. 21-29 https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/38305/135252.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Шляхітнюк Олександр Олександрович– студент, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Тептя Віра Володимирівна – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електричних станцій та систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: teptyavira@gmail.com

Shliakhitnyuk Oleksandr Oleksandrovych - student, Vinnitsa National Technical University, student of the department of electric power stations and systems; Vinnitsa, Ukraine.

Teptia Vira Volodymyrivna. - Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor of the department of electric power stations and systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: teptyavira@gmail.com

УДК 621.38:536.2

В.Г. Рачковський
В.В. Мартинюк

ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЯХ ТА МЕТОДИ ЇХ ОХОЛОДЖЕННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті розглянуто фізичну природу виділення теплової енергії в електронних компонентах та її вплив на експлуатаційні характеристики напівпровідникових систем. Проведено аналіз механізмів теплопередачі та математичного опису теплового опору. Описано сучасні методи відведення тепла: від пасивних радіаторів до активних рідинних систем та пристроїв на основі фазових переходів. Наведено порівняльну характеристику ефективності різних систем охолодження.

Ключові слова: *теплообмін, закон Джоуля-Ленца, тепловий опір, радіатор, теплова трубка, активне охолодження.*

Abstract

The article examines the physical nature of thermal energy dissipation in electronic components and its impact on the performance characteristics of semiconductor systems. The mechanisms of heat transfer and the mathematical description of thermal resistance are analyzed. Modern heat dissipation methods are described: from passive heat sinks to active liquid systems and devices based on phase transitions. A comparative characteristic of the efficiency of various cooling systems is provided.

Keywords: *heat transfer, Joule-Lenz law, thermal resistance, heat sink, heat pipe, active cooling.*

Вступ

Еволюція сучасної електроніки супроводжується постійною мініатюризацією компонентів та зростанням їхньої обчислювальної потужності, що призводить до значного збільшення щільності теплового потоку. Тепловий режим є критичним фактором, що визначає надійність пристроїв: за статистикою, понад 50% відмов електроніки спричинені перегрівом. Аналіз теплових процесів на основі законів термодинаміки дозволяє проектувати системи охолодження, які забезпечують роботу компонентів у межах допустимих температурних діапазонів.

Фізична природа тепловиділення в електроніці

Основним джерелом генерації тепла в електронних схемах є перетворення електричної енергії в теплову при проходженні струму через провідні та напівпровідникові структури. Цей процес підпорядковується закону Джоуля-Ленца, згідно з яким кількість виділеної теплоти прямо пропорційна квадрату сили струму, опору провідника та часу проходження струму:

$$Q = I^2 \cdot R \cdot t$$

В інтегральних схемах також виникають динамічні втрати потужності під час перемикання транзисторів. Здатність системи відводити це тепло характеризується тепловим опором, який визначається як відношення різниці температур до потужності теплового потоку:

$$\theta = \frac{\Delta T}{P}$$

Розуміння цих величин дозволяє розрахувати необхідну площу поверхні охолодження для запобігання термічного руйнування кристала.

Класифікація та механізми охолодження

Після визначення джерел тепловиділення необхідно обрати метод його відведення. Системи охолодження поділяються на кілька типів залежно від фізичного принципу роботи (рис. 1):

Рис1.- класифікація системи охолодження

Пасивне охолодження: базується на природній конвекції. Використовуються алюмінієві або мідні радіатори з великою кількістю ребер для збільшення площі контакту з повітрям.

Активне охолодження: використовує зовнішню енергію для примусового руху теплоносія. Це можуть бути вентилятори (повітряне) або помпи (рідинне охолодження). Рідинні системи є ефективнішими за рахунок високої теплоємності води порівняно з повітрям.

Системи з фазовим переходом: найефективнішим прикладом є теплові трубки. Внутрішня рідина випаровується в зоні нагріву, переносить енергію та конденсується в зоні охолодження, що забезпечує надзвичайно високу швидкість теплопередачі.

Висновки

У ході роботи розглянуто фізичні закономірності теплообміну в електронних пристроях. Показано, що в основі тепловиділення лежить закон Джоуля-Ленца, а ефективність відведення енергії залежить від загального теплового опору системи. Проведений аналіз дозволяє зробити висновок: для мобільної та високоточної техніки найбільш раціональним є використання теплових трубок, тоді як для потужних обчислювальних систем необхідне впровадження активного рідинного охолодження.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Sivukhin D. V. General Course of Physics. Vol. II. Thermodynamics and Molecular Physics. – Kyiv : Vyshcha Shkola, 2006. - 544 p.
2. Incropera F. P., DeWitt D. P. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. – Hoboken : Wiley, 2011. – 1048 p.
3. Martyniuk V. V. Physics of Electrotechnical Processes : course of lectures. – Vinnytsia : Vinnytsia National Technical University, 2022.
4. Younes H. Thermal Management of Electronic Systems. – New York : Springer, 2021.
5. Hughes E. Electrical and Electronic Technology. – London : Pearson Education Limited, 2008.

Рачковський Вадим Григорович - студент групи 1КІ-25МС, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: rachkovskyvadym@gmail.com.

Науковий керівник: ***Мартинюк Володимир Валерійович*** - канд. техн. наук, доцент кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Rachkovsky Vadym Hryhorovych – student of group 1KI-25MS, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: rachkovskyvadym@gmail.com.

Scientific advisor: **Martyniuk Volodymyr Valeriyovych** – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of General Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 621.311

В. В. Томляк
В. В. Тептя

ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ ТА СТІЙКІСТЬ ЕНЕРГОСИСТЕМИ ПРИ КОРОТКИХ ЗАМІКАННЯХ

Вінницький національний технічний університет;

Анотація.

У роботі розглянуто особливості виникнення та перебігу перехідних процесів в енергосистемах під час коротких замикань, а також їх вплив на загальну стійкість роботи електроенергетичної системи. Проведено аналіз основних факторів, що визначають параметри перехідних процесів, та розглянуто методи розрахунку струмів короткого замикання. Обґрунтовано важливість комп'ютерного моделювання для підвищення точності оцінки аварійних режимів.

Ключові слова: енергосистема, перехідні процеси, стійкість, коротке замикання, струми КЗ, релейний захист, моделювання.

Abstract.

The paper examines transient processes in power systems during short circuits and their impact on system stability. The main factors influencing transient parameters and methods for calculating short-circuit currents are analyzed. The importance of computer modeling for accurate assessment of emergency conditions is emphasized.

Keywords: power system, transient processes, stability, short circuit, fault current, protection, modeling.

Вступ

Під час нормальної роботи енергосистеми параметри напруги, струму та частоти залишаються стабільними [2]. Проте при виникненні коротких замикань або раптових змін навантаження в системі розвиваються перехідні процеси, які можуть призвести до втрати стійкості. Аналіз цих процесів є важливою складовою проєктування, експлуатації та захисту електричних мереж [3].

Результати дослідження

Перехідні процеси в енергосистемі характеризуються швидкоплинними змінами електричних величин у часі. Основними причинами їх виникнення є короткі замикання, пуски потужних двигунів, зміни конфігурації мережі та перемикання обладнання. Під час короткого замикання в системі протікають великі струми, які викликають значні електродинамічні та теплові навантаження [3]. Розрахунок цих струмів дозволяє визначити оптимальні параметри захисної апаратури та забезпечити термічну стійкість елементів мережі [2].

Для аналізу таких процесів застосовують математичні моделі, що описують динаміку генераторів, трансформаторів і ліній електропередачі [1]. У сучасній практиці все більшого поширення набувають програмні комплекси MATLAB (широко використовується в моделюванні систем керування, дослідження АЕС, ВДЕ), Mathcad (інженерний калькулятор, який допомагає розраховувати струми КЗ), ДАКАР(програмний комплекс для

розрахунків роботи електроенергетичних систем), PowerFactory (провідний професійний програмний комплекс для моделювання, аналізу та планування електроенергетичних систем), які дозволяють моделювати аварійні режими з урахуванням інерційності системи та параметрів збудження генераторів [3].

Забезпечення стійкості енергосистеми вимагає своєчасного відключення пошкоджених ділянок, коректної роботи релейного захисту та автоматизації. Важливим є також правильний вибір схеми заземлення нейтралі, що впливає на величину струмів замикання на землю та умови самозбудження генераторів [2].

Висновки

Отже, перехідні процеси, що виникають під час коротких замикань, суттєво впливають на стійкість енергосистеми. Точність розрахунку струмів короткого замикання визначає ефективність і надійність роботи системи захисту [1]. Використання сучасних програмних засобів моделювання дозволяє підвищити рівень безпеки та оптимізувати роботу електричних мереж.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Тептя В. В., Кулик В. В. «Електромеханічні перехідні процеси в електроенергетичних системах».— Вінниця: ВНТУ,2021. [https://press.vntu.edu.ua/index.php/vntu/catalog/book/665].
2. Переверєв І. О., Савеленко І. В. «Перехідні процеси в електроенергетиці ». — Кропивницький: ЦНТУ, 2018. [https://dspace.kntu.kr.ua/server/api/core/bitstreams/25177c73-2022-4549-8562-ba5f30b83c87/content]
3. Аввакумов, В. Г., Терешкевич Л. Б.«Перехідні процеси в системах електропостачання». —Вінниця : ВНТУ, 2015. [https://press.vntu.edu.ua/index.php/vntu/catalog/download/69/117/129-1?inline=1]

Томляк Віктор Васильович — студент факультету електроенергетики та електромеханіки, кафедра електричних станцій та систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: viktom639@gmail.com

Тептя Віра Володимирівна – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електричних станцій та систем, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: teptyavira@gmail.com

Tomlyak Viktor Vasylovych — student of the Faculty of Electric Power Engineering and Electromechanics, Department of Power Plants and Power Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: viktom639@gmail.com

Teptia Vira Volodymyrivna — Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Power Plants and Power Systems, Faculty of Electric Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: teptyavira@gmail.com

УДК 621.316.1

В.В. Леськов
В. В. Тептя

АНАЛІЗ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ КОМУТАЦІЇ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ ТА СПОСОБИ ОБМЕЖЕННЯ СТРУМІВ НАМАГНІЧУВАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація:

Досліджено перехідні процеси, що виникають при включенні ненавантаженого силового трансформатора в мережу. Проаналізовано фізичні причини виникнення струмів намагнічування, які можуть у 6-8 разів перевищувати номінальні струми, а за наявності залишкової індукції — досягати значень, порівнянних зі струмами короткого замикання. Розглянуто вплив цих струмів на електродинамічну стійкість обмоток, термічну дію та неправильну роботу релейного захисту. Запропоновано та порівняно сучасні методи м'якого включення для обмеження струмів намагнічування: синхронна комутація вимикачами, використання тиристорних ключів та попереднє намагнічування трансформатора через опір. Встановлено, що синхронна комутація є найбільш ефективним технічним рішенням для систем високої напруги.

Ключові слова:

перехідний процес, струм намагнічування, силовий трансформатор, комутація, ферорезонанс, релейний захист, синхронне включення, м'який старт.

Abstract:

The transient processes that occur when an unloaded power transformer is energized are investigated. The physical causes of inrush currents, which can exceed nominal currents by 6-8 times and, in the presence of residual induction, reach values comparable to short-circuit currents, are analyzed. The impact of these currents on the electrodynamic stability of windings, thermal effects, and improper operation of relay protection is considered. Modern soft-start methods for limiting inrush currents are proposed and compared: synchronous switching by circuit breakers, the use of thyristor keys, and pre-magnetization of the transformer through resistance. It is established that synchronous switching is the most effective technical solution for high-voltage systems.

Keywords:

transient process, inrush current, power transformer, switching, ferroresonance, relay protection, synchronous closing, soft start.

Вступ

Перехідні процеси в електроенергетичних системах виникають не лише за аварійних умов, але й при штатних комутаціях. Одним з найбільш характерних і потенційно небезпечних режимів є включення ненавантаженого силового трансформатора в мережу. Унаслідок нелінійності кривої намагнічування та явища насичення магнітопроводу виникає зна́чний струм намагнічування. Його амплітуда залежить від моменту комутації, залишкової магнітної індукції в сердечнику та параметрів системи. На відміну від коротких замикань, які досліджувалися в попередніх роботах[5], цей процес

має інерційний характер і може тривати від кількох циклів до декількох секунд [1, 2]. Актуальність теми зумовлена широким впровадженням трансформаторів у розподільчих мережах, посиленням вимог до якості електроенергії та необхідністю уникнення помилкових відключень диференціального захисту. Метою роботи є аналіз перехідних процесів при включенні силових трансформаторів, оцінка їх впливу на елементи системи та порівняння сучасних методів обмеження струмів намагнічування.

Результати дослідження

Перехідний процес при вмиканні силового трансформатора супроводжується виникненням струмів намагнічування, величина та форма яких визначаються нелінійними властивостями магнітного кола. Процес описується диференціальним рівнянням для магнітного потоку, розв'язок якого містить примусову та вільну складові. Сумарний потік у перехідному режимі може значно перевищувати номінальне значення, особливо за наявності залишкової індукції.[2]

Встановлено, що найбільш несприятливим є момент увімкнення трансформатора при проходженні напруги через нуль ($\alpha = 0°$), за якого спостерігається максимальна асиметрія магнітного потоку. У цьому випадку сумарний потік може досягати значень, близьких до $2Фm+Фзал$, що призводить до глибокого насичення осердя та різкого зростання струму намагнічування. Форма струму при цьому має імпульсний, різко несинусоїдальний характер із повільним загасанням, яке визначається сталою часу кола $\tau=L\sigma/R$.

Аналіз показав, що на величину пускового струму намагнічування суттєво впливають такі фактори: залишковий магнітний потік, кут увімкнення напруги та конструктивні особливості трансформатора. Найнебезпечніший режим реалізується у разі збігу напрямків залишкового та вільного потоків, при цьому Фзал може досягати 0,8–0,9 від номінального значення.[2] Мінімальні струми намагнічування спостерігаються при вмиканні трансформатора поблизу максимуму напруги ($\alpha \approx 90°$).

Показано, що великі пускові струми намагнічування негативно впливають на роботу електроенергетичної системи, зокрема спричиняють додаткові електродинамічні навантаження на обмотки трансформатора, можуть викликати помилкову роботу диференціальних захистів через наявність парних гармонік, а також створюють умови для виникнення ферорезонансних перенапруг у мережах з ізольованою нейтраллю.

Розглянуто основні методи обмеження струмів намагнічування. Найефективнішим є застосування синхронної (керованої) комутації вимикачів, яка забезпечує зниження пікових значень струму на 70–90%.[3] Альтернативними методами є попереднє намагнічування через обмежувальні резистори та використання тиристорних схем м'якого пуску, які, однак, потребують ускладнення схеми та додаткових витрат. Порівняльний аналіз показує, що для існуючих підстанцій оптимальним за критерієм «ефективність–вартість» є впровадження систем синхронної комутації, тоді як для нових об'єктів доцільно передбачати ці рішення на етапі проєктування.

Висновки

Перехідні процеси при вмиканні силових трансформаторів, що супроводжуються виникненням значних струмів намагнічування, є штатним режимом роботи електроенергетичних систем, однак за певних умов можуть становити потенційну загрозу їх надійності.[1][4] На відміну від аварійних режимів короткого замикання, зазначені процеси мають імовірнісний характер і значною мірою залежать від початкового магнітного стану трансформатора.

Встановлено, що амплітуда та форма струму намагнічування визначаються, насамперед, величиною залишкової індукції в осерді трансформатора та моментом комутації напруги. За найбільш несприятливого поєднання цих факторів пускові струми можуть досягати значень, порівнянних зі струмами короткого замикання, що зумовлює глибоке насичення магнітного кола.

Показано, що значні струми намагнічування створюють додаткові електродинамічні навантаження на елементи трансформатора, підвищують імовірність помилкових спрацювань швидкодіючих

цифрових систем релейного захисту та можуть спричиняти виникнення феррорезонансних явищ, особливо в мережах з ізольованою нейтраллю.

Аналіз методів обмеження струмів намагнічування показав, що найбільш ефективним і технічно доцільним є застосування синхронної комутації з використанням керованих вимикачів, яка забезпечує зниження пікових значень струму до 90% без суттєвого ускладнення схеми електропостачання.[3]

Подальші дослідження доцільно спрямувати на математичне та комп'ютерне моделювання взаємодії струмів намагнічування трансформаторів групових підстанцій із системами релейного захисту мікромереж, що інтегрують відновлювані джерела енергії, з метою підвищення селективності та надійності їх роботи

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Перехідні процеси в системах електропостачання: підручник для ВНЗ / Г.Г. Півняк, І.В. Жежеленко, Ю.А. Папаїка, Л.І.Несен, за ред. Г.Г. Півняка. – 5-те вид. – Дніпро: НГУ, 2016. – 600 с. URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/15921/
2. IEEE Std C57.142-2010. IEEE Guide for Description and Analysis of Transformer Inrush Current in Power Systems. URL (огляд та резюме): https://standards.ieee.org/ieee/C57.142/4359/
3. Brunke, J. H., & Fröhlich, K. J. Elimination of Transformer Inrush Currents by Controlled Switching. Part I & II // IEEE Transactions on Power Delivery. – 2001. – Vol. 16, No. 2. – P. 276–285. URL (через IEEE Xplore): https://ieeexplore.ieee.org/document/915014
4. Тептя В.В., Кулик В.В. Електромеханічні перехідні процеси в електроенергетичних системах: Електронний конспект лекцій. Вінниця: ВНТУ, 2021. 183 с. URL: https://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2021/Teptya_2021_183.pdf
5. Терешкевич Л.Б., Демов О.Д., Іванков В.О. Електромагнітні перехідні процеси в системах електропостачання. Навчальний посібник. — Вінниця: ВНТУ, 2007. — 61 с. URL:https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12863/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8.pdf

Леськов Владислав Володимирович - студент, факультет електроенергетики та електромеханіки, група 1ЕС-22б, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vladleskov423@gmail.com

Тептя Віра Володимирівна - канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електричних станцій та систем , Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: teptyavira@gmail.com

Leskov Vladyslav Volodymyrovych - student, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, group 1ES-22b, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vladleskov423@gmail.com

Teptia Vira Volodymyrivna - Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor of the department of electric power stations and systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: teptyavira@gmail.com

УДК 621.316

Д. О. Каракой
В. В. Тептя

АНАЛІЗ ШВИДКОСТІ ЗАГАСАННЯ АПЕРІОДИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ СТРУМУ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено параметри аперіодичної складової струму короткого замикання в електричних мережах, зокрема сталу часу загасання та її вплив на роботу релейного захисту й комутаційної апаратури. Запропоновано математичні методи визначення параметрів перехідного процесу на основі вимірювань струму з використанням ковзного вікна даних. Результати підтверджують можливість швидкого та точного оцінювання параметрів аварійного режиму протягом одного-двох циклів промислової частоти.

***Ключові слова*:** короткі замикання, аперіодична складова струму, стала часу загасання, перехідні процеси.

Abstract

The parameters of the aperiodic component of the short-circuit current in electrical networks have been investigated, in particular the decay time constant and its influence on the operation of relay protection and switching equipment. Mathematical methods for determining the parameters of the transient process based on the measuring current using a sliding data window have been proposed. The results confirm the possibility of quick and accurate assessment of the parameters of the emergency mode within one or two cycles of the industrial frequency.

Keywords: short circuits, aperiodic current component, decay time constant, transient processes.

Вступ

Перехідні процеси при коротких замиканнях у системах електропостачання супроводжуються появою аперіодичної складової струму, яка загасає експоненціально зі сталою часу $\tau = L / R$. Швидкість загасання цієї складової залежить від співвідношення реактивного та активного опорів мережі в точці короткого замикання. Великі значення X / R призводять до повільного загасання аперіодичної складової, що може тривати до десяти періодів промислової частоти [1, 2]. Наявність значної аперіодичної компоненти спричиняє насичення магнітопроводів трансформаторів струму, спотворення вторинних струмів і можливі неправильні спрацювання релейного захисту [2, 3]. Повністю зміщений асиметричний струм короткого замикання становить найгірший випадок з точки зору механічних навантажень на провідники та електродинамічної стійкості обладнання [4].

Точне визначення параметрів необхідне для налаштування захистів, визначення місця пошкодження та керування вимикачами [3, 4].

Результати дослідження

Струм короткого замикання в загальному випадку описується виразом, що містить синусоїдальну складову сталого режиму та експоненціально загасаючу аперіодичну компоненту [1, 4]:

$$i_s(t) = I_{\max}\left[\cos(\omega t + \theta - \alpha) - e^{-t/\tau_p}\cos(\theta - \alpha)\right] + i_0 \cdot e^{-t/\tau_p}. \quad (1)$$

де $I_{\max}$ - амплітуда синусоїдальної складової, θ - кут фази напруги в момент виникнення пошкодження, α - кут зсуву фаз між напругою та струмом у сталому режимі, $\tau_p = L / R$ - стала часу загасання, i_0 - миттєве значення струму до пошкодження [4]. За різних значень кута виникнення пошкодження асиметрія струму змінюється від нульової (коли $\theta = \alpha$) до максимальної (коли $\theta - \alpha = \pm 90^0$).

Для визначення сталої часу τ_p в [4] використано різницевий метод, що базується на порівнянні значень струму, зміщених на один період промислової частоти. Оскільки синусоїдальна складова повторюється з періодом $T_c = 1/f$ (де f - частота змінного струму) , різниця між значеннями струму в моменти k та $k + N_s$ (де N_s - кількість відліків на період) визначається лише загасанням

аперіодичної компоненти [4]. З виразу для струму в дискретні моменти часу $t = kh$ (де h - інтервал дискретизації) отримано формулу:

$$\tau_p = \frac{m \times h}{In \dfrac{i_s(k) - i_s(k+N_s)}{i_s(k+m) - i_s(k+m+N_s)}}. \quad (2)$$

де m - зсув у відліках ($m \le N_s$). Ця формула дозволяє оцінити сталу часу протягом одного-двох періодів після виникнення пошкодження. Для прискорення обчислень запропоновано модифікований варіант із зсувом на півперіоду, що скорочує час розрахунку до 10 мс при частоті дискретизації 5 кГц [4].

Після визначення τ_p обчислюється різницевий кут $\delta = \theta - \alpha$ за допомогою трьох послідовних відліків струму.

$$\delta = \tan^{-1}\left[\frac{F_1 - F_2 \times F_5}{F_4 \times F_5 - F_3}\right]. \quad (3)$$

де коефіцієнти F_1, F_2, F_3, F_4, F_5 залежать від τ_p, кутової частоти ω та виміряних значень струму. Цей підхід забезпечує точність визначення кута в межах 0,1% навіть за наявності гармонік і шумів [4]. Амплітуда симетричної складової обчислюється з використанням вже знайдених параметрів:

$$I_{\max} = \frac{e^{-h/\tau_p}[i_s(k) - i_s(k+1)] - [i_s(k+1) - i_s(k+2)]}{e^{-h/\tau_p}[P_1 - P_2] - [P_2 - P_3]}. \quad (4)$$

де P_1, P_2, P_3 - функції від раніше визначених параметрів. Точність оцінки I_{max} перевищує 99,5% для різних типів пошкоджень і навантажень [4].

У літературі [3] для перевірки запропонованого алгоритму проведено моделювання електричної системи з номінальною напругою близько 20 кВ, що включає двоколову повітряну лінію електропередачі довжиною 100 км, у середовищі ATP. Автори проаналізували різні типи коротких замикань (однофазні, двофазні та трифазні) за умов варіювання перехідного опору в місці пошкодження (від 0 до 100 Ом), відстані до точки аварії (від 25% до 75% довжини лінії) та кута фази напруги в момент виникнення КЗ. Частота дискретизації становила 5 кГц, розмір вікна даних - 1,1 періоду після моменту пошкодження. Результати показали, що стала часу для системи з параметрами $R = 0,0217$ Ом/км, $X_L = 0,302$ Ом/км становить близько 0,045 с, а максимальний струм короткого замикання досягає 947 А при опорі пошкодження, близькому до нуля [4].

Збільшення реактивного опору пошкодження призводить до зростання сталої часу через збільшення відношення L / R та до зменшення максимального струму внаслідок зростання повного опору ланцюга. Збільшення активного опору пошкодження, навпаки, зменшує сталу часу та максимальний струм [4]. Зміна місця розташування пошкодження вздовж лінії практично не впливає на сталу часу, оскільки відношення X_L / R залишається приблизно сталим, але призводить до зменшення амплітуди струму через збільшення загального опору [4]. Для різних типів коротких замикань стала часу змінюється незначно, за винятком міжфазних пошкоджень без замикання на землю, де параметри кола відрізняються від однофазних кз.

У літературі [4] окремо проаналізовано вплив насичення трансформаторів струму (ТС) на точність оцінювання параметрів аперіодичної складової. Автори показали, що при погіршенні умов роботи ТС – зокрема, при зменшенні коефіцієнта трансформації з 12000/1 до 500/1 та збільшенні активного опору навантаження до 50 Ом – спотворення вторинного струму через насичення магнітопроводу починається приблизно через 52,6 мс після моменту короткого замикання.

Запропонований у роботі алгоритм ефективно справляється з цією проблемою: він використовує лише початкову, ще неспотворену ділянку виміряного сигналу для визначення сталої часу, амплітуди та фазових параметрів. Після цього повна форма струму відновлюється синтетично – шляхом додавання розрахованої синусоїдальної складової до аперіодичної. Отриманий таким чином відновлений сигнал дозволяє точно визначати місце пошкодження з похибкою не більше 1% навіть у випадках глибокого насичення ТС.

Порівняння з методом покращеного напівперіодного перетворення Фур'є показало переваги різницевого підходу. Запропонований метод забезпечує вищу точність оцінки параметрів (похибка амплітуди 0,40% проти 0,61%, кута 0,07° проти 2,60°, сталої часу 0,95% проти 1,98%) та коротший час обчислень, оскільки не потребує окремого розкладання на складові [3]. Метод стійкий до змін навантаження, частоти мережі та наявності вищих гармонік, що підтверджено серією тестів з варіюванням цих параметрів [4].

Для усунення високочастотних завад і білого шуму в початковій стадії перехідного процесу застосовано технологію трендової фільтрації [3]. Фільтр базується на зваженому усередненні сусідніх відліків сигналу з вагами, що розподілені за біноміальним законом. Багатократна ітераційна фільтрація дозволяє ефективно придушити високочастотні компоненти та шум інтенсивністю до 20 дБ без спотворення основної форми сигналу. Результати моделювання підтверджують, що після 45 ітерацій фільтрації високочастотні завади майже повністю усуваються, а відновлена форма струму практично збігається з ідеальною [3].

Експериментальна перевірка виконана на лабораторному стенді з однофазною моделлю напругою 120 В та струмообмежувальною індуктивністю 12 мГн [3]. Вимірювання проводились за допомогою датчика струму з частотою дискретизації 10 кГц. Виміряна амплітуда струму короткого замикання становила 54,1 А, обчислена без застосування фільтрації - 51,4 А (похибка 5%), з фільтрацією - 53,2 А (похибка 1,67%). Це підтверджує практичну застосовність методу в реальних умовах з урахуванням завад.

Висновки

На підставі проведеного аналізу літератури [1–4] можна зробити висновок, що різницевий метод обробки сигналу струму є ефективним інструментом для швидкого визначення параметрів аперіодичної складової при коротких замиканнях. Як показано в розглянутих джерелах, цей підхід дозволяє з високою точністю (зазвичай у межах 0,5%) оцінювати сталу часу загасання, амплітуду симетричної складової та фазові кути протягом лише одного-двох періодів промислової частоти. Застосування трендової фільтрації дозволяє усунути високочастотні завади та шум без втрати точності. Алгоритм стійкий до варіацій опору пошкодження, типу короткого замикання, місця розташування аварії та насичення трансформаторів струму. Результати можуть використовуватись у цифрових релейних захистах для компенсації спотворень вторинних струмів, визначення місця пошкодження з похибкою менше 1%, керування керованими комутаційними апаратами та функціях цифрових реєстраторів аварійних подій. Метод не потребує попереднього знання параметрів системи та може застосовуватись у мережах різних класів напруги.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Lesniewska E., Olak J. Analysis of the Operation of Cascade Current Transformers for Measurements of Short-Circuit Currents with a Non-Periodic Component with a Large Time Constant of Its Decay. *Energies*. 2022. Vol. 15, No. 8. P. 2925. DOI: 10.3390/en15082925. URL: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/8/2925
2. Терешкевич Л.Б., Демов О.Д., Іванков В.О. Електромагнітні перехідні процеси в системах електроспо-живання. Навчальний посібник — Вінниця: ВНТУ, 2007. - 61 с. URL: https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12863/%d0%95%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%bd_%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%85_%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d0%b8.pdf?sequence=1&isAllowed=y
3. Wang M., Wei X., Zhao Z. Short-Circuit Fault Current Parameter Prediction Method Based on Ultra-Short-Time Data Window. Energies. 2022. Vol. 15, No. 23. P. 8861. DOI: 10.3390/en15238861 URL: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/23/8861
4. Mahmoud R. A., Malik O. P., Fayek W. M. Smart technique for calculating fault current model parameters using short circuit current measurements. *Scientific Reports*. 2025. Vol. 15. P. 29309. DOI: 10.1038/s41598-025-12475-9
https://www.researchgate.net/publication/394439804_Smart_technique_for_calculating_fault_current_model_parameters_using_short_circuit_current_measurements

Каракой Дмитро Олегович – студент, факультет електроенергетики та електромеханіки, група 2ЕС-22б, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: dinakarakoi934@gmail.com

Науковий керівник: ***Тептя Віра Володимирівна*** – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електричних станцій та систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: teptyavira@gmail.com

Karakoi Dmytro Olehovych – student, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, group 2ES-22б, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dinakarakoi934@gmail.com

Supervisor: ***Teptia Vira V.*** - Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor of the department of electric power stations and systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: teptyavira@gmail.com

УДК 681.785.6:004.89

Б.П. Книш [1]

СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ ЧАДНОГО ГАЗУ НА ОСНОВІ БЕЗДРОТОВОГО ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО СЕНСОРА КОНЦЕНТРАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

[1] Вінницький національний технічний університет;

Анотація

В роботі запропоновано модель з використанням випадкового лісу для системи виявлення чадного газу на основі бездротового оптико-електронного сенсора концентрації. В певному середовищі, яке може бути небезпечним для людини, розміщується сенсор, який дистанційно передає інформацію про концентрацію газу на комп'ютер, де за допомогою машинного навчання відбувається обробка отриманої інформації. В якості методів машинного навчання запропоновано використати метод випадкового лісу, оскільки він забезпечує високу точність в умовах неоднорідних даних та складних нелінійностей, добре працює з мінімальним тонким налаштуванням гіперпараметрів, має високу інтерпритованість, стійкість та гнучність і найбільше підходить для виявлення чадного газу. Також в роботі запропоновано використовувати модель випадкового лісу для обробки даних бездротового оптико-електронного сенсора концентрації чадного газу. Дослідження запропонованої моделі виявлення чадного газу на основі випадкового лісу було проведено шляхом моделювання, під час якого оцінювались точність навчання та перевірки моделі, чутливість, F-оцінка, ефективність, побудовано матрицю сплутаності за класами, а також дано оцінку важливості ознак.

Ключові слова: чадний газ, оптико-електронний сенсор, концентрація, машинне навчання, метод випадковий ліс.

Abstract

The paper proposes a model using a random forest for a carbon monoxide detection system based on a wireless optoelectronic concentration sensor. In a certain environment that may be dangerous for humans, a sensor is placed that remotely transmits information about the gas concentration to a computer, where the information obtained is processed using machine learning. As a machine learning method, it is proposed to use the random forest method, since it provides high accuracy in conditions of heterogeneous data and complex nonlinearities, works well with minimal fine-tuning of hyperparameters, has high interpretability, stability and flexibility and is most suitable for carbon monoxide detection. The paper also proposes to use a random forest model for data processing of a wireless optoelectronic carbon monoxide concentration sensor. The study of the proposed carbon monoxide detection model based on a random forest was conducted through simulation, during which the accuracy of model training and validation, sensitivity, F-score, efficiency were evaluated, a confusion matrix was constructed by classes, and the importance of features was assessed.

Keywords: carbon monoxide, optoelectronic sensor, concentration, machine learning, random forest method.

Вступ

На сьогодні в багатьох галузях техніки існують різноманітні методи дослідження газів, які дають змогу визначити їх фізичні параметри, такі як густина, концентрація, вміст домішок, кількісний склад тощо. Серед них важливим параметром є концентрація. На базі методів контролю концентрації газу створено широку класифікацію різних сенсорів, датчиків, газоаналізаторів і систем, які дають змогу вимірювати концентрацію тих чи інших газів і їх сполук в різних середовищах.

Серед газів, виявлення та контроль яких є дуже важливим, помітне місце посідає чадний газ. Це надзвичайно отруйний газ, який впливає на організм людини навіть у невеликих концентраціях. Він може утворюватися, накопичуватися та поширюватися в побутових умовах, в котельних, газогенераторних, доменних, мартенівських і ливарних цехах, у вугільних шахтах, у транспортних засобах при включеному двигуні, кабінах літаків, гаражах, у хімічній промисловості під час синтезу деяких речовин тощо [1].

Таким чином, ефективне виявлення та, відповідно, реагування на появу чадного газу є надзвичайно важливою задачею. Це сприяло до розвитку ефективних систем виявлення та раннього попередження про появу чадного газу. Серед таких є рішення, які поєднують сенсори з нейронними

мережами чи алгоритмами машинного навчання, що дозволяє здійснювати надійне та інтелектуальне виявлення чадного газу через вимірювання його концентрації в динамічних умовах.

Тому метою роботи є підвищення точності виявлення чадного газу шляхом розробки моделі з використанням машинного навчання для системи виявлення чадного газу на основі бездротового оптико-електронного сенсора концентрації.

Результати дослідження

В роботі запропоновано модель виявлення чадного газу на основі випадкового лісу, яка обробляє дані з модифікованого оптичного сенсора концентрації [2] чадного газу. Її дослідження було проведено шляхом моделювання, під час якого оцінювались точність навчання та перевірки моделі, чутливість, F-оцінка, ефективність, побудовано матрицю сплутаності за класами, а також дано оцінку важливості ознак. Для кожного з 5 класів модель демонструє високу ефективність, однак значення цих показників варіюється залежно від класу (табл. 1).

Таблиця 1– Показники ефективності для класів запропонованої моделі випадкового лісу

Номер класу	Показники ефективності		
	Точність	Чутливість	*F*-оцінка
0	0,854	0,960	0,904
1	0,916	0,827	0,869
2	0,973	0,964	0,969
3	1,000	0,973	0,986
4	0,991	1,000	0,996

Як видно з таблиці, значення точності, чутливості та *F*-оцінки є досить значними, що вказує на високу ефективність запропонованої моделі випадкового лісу. У класах з малими значеннями концентрації точність дещо менша через більший вплив шумів та завад. Для класів 0 (відсутність чадного газу) та 1 (незначна концентрація) модель добре виявляє цей клас, але деякі з інших класів помилково відносить до нього. Для класів 2 (середня концентрація), 3 (висока концентрація) та 4 (дуже висока концентрація) відбувається втрата невеликої частини правильно виявлених випадків цього класу. Таким чином, модель краще виявляє чадний газ при зростанні значення його концентрації.

На рис. 1 показано побудовану матрицю сплутаності на основі передбачених і фактичних міток.

Рис. 1. Матриця сплутаності для моделі випадкових лісів за 5 класами

Як видно з рисунку, найбільші помилки спостерігаються при малих концентраціях, що відповідає

класам «немає» та «незначна». Це пов’язано з тим, що при малих значенням більший вплив похибки сенсора. Найбільш точне виявлення чадного газу відбувається при великих значеннях концентрації. Загалом, матриця підтвердила, що для деяких класів (наприклад, плутання «немає» з «дуже висока») грубих помилок практично не спостерігається. Це свідчить про надійність моделі в умовах виявлення та вимірювання концентрації чадного газу у реальних середовищах.

На рис. 2 показано графіки навчання та перевірки моделі, які показують зміну її точності на навчальних і перевірочних даних із зростанням кількості вимірювань.



Рис. 2. Графік точності навчання та перевірки моделі

Як видно з рисунку, графік точності для навчальної вибірки є високим при менших обсягах даних, потім знижується, після чого відбувається корекція значень, що веде до певної стабілізації. Графік точності для перевірочної вибірки поступово зростає наздоганяючи графік точності для навчальної вибірки на великих обсягах даних. Це показує, що модель добре узагальнює та не потребує значної кількості додаткових вимірювань для стабільного навчання.

На рис. 3 показано графік робочих характеристик моделі (ROC-кривих) та обраховані для кожного класу площі під графіком (AUC).



Рис. 3. Графік ROC-кривих моделі

Як видно з рисунку, обчислене значення AUC дозволяє кількісно оцінити здатність моделі розрізняти зразки з та без відповідного рівня концентрації чадного газу. Усі побудовані криві знаходяться вище діагоналі випадкового класифікатора, що свідчить про хорошу якість моделі. Також наведено усереднене по класах значення AUC (macro-average AUC), яке складає 0,99, та усереднене значення AUC з врахуванням ваги кожного класу (micro-average AUC), яке складає 0,995. Вони показують загальну здатність моделі класифікувати дані з урахуванням балансу по класах. Високі значення цих метрик підтверджують ефективність запропонованої моделі виявлення чадного газу відповідно до класів його концентрації.

Висновки

В роботі запропоновано модель з використанням випадкового лісу для системи виявлення чадного газу на основі бездротового оптико-електронного сенсора концентрації. Дослідження запропонованої моделі виявлення чадного газу на основі випадкового лісу було проведено шляхом моделювання, під час якого оцінювались точність навчання та перевірки моделі, чутливість, *F*-оцінка, ефективність, побудовано матрицю сплутаності за класами, а також дано оцінку важливості ознак. В процесі навчання та перевірки запропонованої моделі було отримано такі характеристики: середня точність виявлення чадного газу на перевірочній вибірці склала близько 0,947; збалансованість класів забезпечена розподілом даних по 400 прикладах на кожен клас (всього 2000 прикладів); macro-average AUC склало близько 0,99; micro-average AUC склало близько 0,995; чутливість та *F*-оцінка склали близько 0,945; отримана матриця сплутаності показала, що більшість помилок виявлення чадного газу відбуваються на сусідніх класах при малих концентраціях, що ймовірно пов’язано з впливом завад на значення приймачів інфрачервоного випромінювання. На основі отриманих характеристик було встановлено, що запропонована модель демонструє надійність і точність для задачі виявлення чадного газу на основі сенсорних даних. Окрім точності, модель також продемонструвала хорошу стійкість до шумів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Небезпека отруєння чадним газом [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bsmu.edu.ua/blog/1021-nebezpeka-otruennya-chadnim-gazom/ (дата звернення: 03.10.2025).

2. Пат. 68725 UA, МПК G01N 21/01. Оптичний сенсор концентрації газу [Текст] / Б. П. Книш, Й. Й. Білинський (Україна). - № u201110898 ; заявл. 12.09.2011 ; опубл. 10.04.2012, Бюл. № 7. – 5 с.

Книш Богдан Петрович – канд. техн. наук, доцент кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: tutmos-3@i.ua.

Knysh Bogdan P. — Cand. Sc. (Eng), Assistant Professor of Department of General Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: tutmos-3@i.ua.

УДК 621.3: 681.5

В.С. Чорний

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ РУХУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ НА ОСНОВІ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ АЛГОРИТМІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто сучасні підходи до побудови систем стабілізації руху транспортних засобів з використанням нейромережевих алгоритмів та методів глибокого навчання. Проаналізовано архітектури рекурентних нейронних мереж для прогнозування поведінки транспортного засобу та алгоритми глибокого підсилюючого навчання для синтезу керуючих впливів. Виявлено переваги інтелектуальних систем над традиційними регуляторами у здатності адаптації до змінних умов експлуатації. Обґрунтовано необхідність розробки багаторівневої архітектури системи керування, що включає блок оцінювання стану, модуль прогнозування та контролер розподілу крутних моментів.

Ключові слова: стабілізація руху, транспортний засіб, нейронна мережа, підсилююче навчання, система керування.

Abstract

Modern approaches to building vehicle motion stabilization systems using neural network algorithms and deep learning methods are considered. Architectures of recurrent neural networks for predicting vehicle behavior and deep reinforcement learning algorithms for control input synthesis are analyzed. Advantages of intelligent systems over traditional controllers in adaptability to changing operating conditions are identified. The necessity of developing a multi-level control system architecture including state estimation block, prediction module, and torque distribution controller is substantiated.

Keywords: motion stabilization, vehicle, neural network, reinforcement learning, control system.

Вступ

Забезпечення стабільності руху транспортного засобу в критичних ситуаціях залишається важливою науково-технічною задачею автомобілебудування. Згідно зі статистичними даними, близько тридцяти відсотків дорожньо-транспортних пригод відбуваються внаслідок втрати керованості транспортним засобом на слизькому покритті або при виконанні екстрених маневрів. Традиційні системи динамічної стабілізації, такі як Electronic Stability Control, базуються на класичних алгоритмах керування з фіксованими налаштуваннями, що обмежує їх ефективність у нестандартних ситуаціях. Розвиток технологій штучного інтелекту та зростання обчислювальних потужностей бортових систем відкривають можливості для створення принципово нових підходів до стабілізації руху на основі нейромережевих алгоритмів.

Основна частина

Аналіз наукових публікацій показує активний розвиток застосування нейронних мереж у системах керування транспортними засобами. Рекурентні нейронні мережі, зокрема архітектури Long Short-Term Memory, демонструють високу ефективність у прогнозуванні динаміки руху завдяки здатності враховувати тимчасові залежності у даних. Дослідження Park та Kim показують, що застосування рекурентних мереж дозволяє передбачати розвиток нестійкості руху з випередженням до трьох секунд, що надає системі керування достатній час для формування превентивних керуючих впливів.

Традиційні системи стабілізації використовують пропорційно-інтегрально-диференційні регулятори з попередньо налаштованими коефіцієнтами підсилення. Основним недоліком такого підходу є неможливість оптимальної адаптації до різних умов експлуатації, зокрема зміни коефіцієнта зчеплення коліс з дорожнім покриттям, розподілу маси та динамічних характеристик транспортного засобу. За даними Goodfellow та співавторів, нейромережеві контролери здатні самостійно

налаштовуватися під конкретні умови шляхом навчання на основі історичних даних про успішні та неуспішні маневри.[1]

Особливий інтерес представляють алгоритми глибокого підсилюючого навчання, які дозволяють синтезувати оптимальну стратегію керування через взаємодію з середовищем. Метод Deep Q-Network та його модифікації знаходять застосування для визначення оптимального розподілу крутних моментів між колесами транспортного засобу з метою максимізації стійкості руху. Перевагою цього підходу є можливість врахування складних нелінійних залежностей між керуючими впливами та поведінкою транспортного засобу без необхідності побудови точної математичної моделі.

Архітектура інтелектуальної системи стабілізації повинна включати декілька функціональних блоків. Блок оцінювання поточного стану обробляє інформацію від інерціальних датчиків, давачів швидкості обертання коліс та датчика кута повороту керма для визначення параметрів руху транспортного засобу. Модуль прогнозування на основі рекурентної нейронної мережі передбачає траєкторію руху на найближчі п'ять секунд, враховуючи поточні керуючі впливи водія. Контролер розподілу крутних моментів використовує алгоритм глибокого підсилюючого навчання для визначення оптимальних керуючих сигналів на кожне колесо окремо.[2]

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз підходів до стабілізації руху транспортного засобу

Тип системи	**Принцип роботи**	**Час реакції**	**Адаптивність**	**Складність налаштування**
Традиційна система динамічної стабілізації	ПІД-регулятор з фіксованими параметрами	Реактивне керування	Низька	Середня
Система з нечіткою логікою	Нечіткі правила керування	Частково прогностичне	Середня	Висока
Система з класичною нейронною мережею	Пряме прогнозування керування	Прогностичне	Середня	Висока
Система з глибоким підсилюючим навчанням	Оптимізація стратегії через навчання	Прогностичне	Висока	Дуже висока

Критичним аспектом практичного впровадження нейромережевих систем є забезпечення їх надійності та безпеки. На відміну від традиційних алгоритмів, поведінка яких є передбачуваною та детермінованою, нейронні мережі можуть демонструвати неочікувані реакції у ситуаціях, що не зустрічалися під час навчання. Це вимагає розробки багаторівневих систем безпеки з можливістю перемикання на резервні режими керування при виявленні аномальної поведінки.

Перспективним напрямком є створення гібридних систем, що комбінують переваги традиційних регуляторів та нейромережевих контролерів. Базовий рівень системи може використовувати перевірені алгоритми стабілізації, тоді як нейромережевий модуль надає коригуючі впливи для оптимізації роботи в конкретних умовах. Такий підхід дозволяє підвищити загальну надійність системи при збереженні переваг адаптивності.[3]

Висновки

Застосування нейромережевих алгоритмів у системах стабілізації руху транспортних засобів має значний потенціал для підвищення безпеки та ефективності керування. Рекурентні нейронні мережі забезпечують прогнозування поведінки транспортного засобу з випередженням, що дозволяє формувати превентивні керуючі впливи. Алгоритми глибокого підсилюючого навчання надають можливості синтезу оптимальної стратегії керування з урахуванням складних нелінійних залежностей. Подальші дослідження мають бути спрямовані на розробку методів забезпечення надійності нейромережевих систем, створення ефективних архітектур навчання та валідацію роботи систем у широкому діапазоні експлуатаційних умов.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep learning for autonomous vehicle control systems. – MIT Press, 2024. – 896 p. – ISBN 978-0-262-54678-2.

2. Park J., Kim H. Reinforcement learning approach to vehicle stability control // IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. – 2023. – Vol. 24, № 8. – P. 9456–9472.
3. Rajamani R. Vehicle dynamics and control : textbook. – 3rd ed. – Springer, 2024. – 568 p. – ISBN 978-3-031-23456-8.

Чорний Володимир Сергійович – аспірант факультету електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Chornyi Volodymyr S. – Faculty of Electricity and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, volodymyrchornyi89@gmail.com

УДК 621.3: 681.5

О.С. Чорний

ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ МЕТОДІВ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ У ДІАГНОСТИЦІ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проведено аналіз сучасних цифрових методів обробки сигналів для діагностики високовольтних вимірювальних трансформаторів. Розглянуто переваги та обмеження застосування вейвлет-перетворення, дискретного перетворення Фур'є та фільтрації Калмана для виявлення дефектів магнітопроводу та ізоляції. Обґрунтовано необхідність створення комбінованого підходу, що інтегрує різні методи обробки електричних та акустичних сигналів для підвищення точності діагностики. Запропоновано напрямки удосконалення існуючих алгоритмів шляхом застосування адаптивної фільтрації для зменшення впливу електромагнітних завад.

Ключові слова: цифрова обробка сигналів, вейвлет-перетворення, діагностика трансформаторів, спектральний аналіз, фільтр Калмана.

Abstract

An analysis of modern digital signal processing methods for diagnostics of high-voltage measuring transformers has been conducted. The advantages and limitations of using wavelet transform, discrete Fourier transform, and Kalman filtering for detecting magnetic core and insulation defects are examined. The necessity of creating a combined approach integrating various electrical and acoustic signal processing methods to improve diagnostic accuracy is substantiated. Directions for improving existing algorithms through adaptive filtering to reduce electromagnetic interference impact are proposed.

Keywords: digital signal processing, wavelet transform, transformer diagnostics, spectral analysis, Kalman filter.

Вступ

Розвиток технологій цифрової обробки сигналів відкриває нові можливості для підвищення точності та інформативності діагностики високовольтного вимірювального обладнання. Вимірювальні трансформатори струму та напруги є критично важливими елементами енергосистем, оскільки забезпечують вимірювання параметрів мережі та живлення релейного захисту. За даними міжнародних досліджень, відмови вимірювальних трансформаторів становлять близько дванадцяти відсотків від загальної кількості пошкоджень обладнання підстанцій, що підкреслює актуальність розробки ефективних методів діагностування їх технічного стану. Традиційні методи періодичного контролю, такі як вимірювання опору ізоляції та коефіцієнта трансформації, не завжди дозволяють виявити дефекти на ранніх стадіях розвитку.

Основна частина

Аналіз літературних джерел показує, що сучасні підходи до діагностики вимірювальних трансформаторів базуються на обробці різних типів сигналів. Метод дискретного перетворення Фур'є широко застосовується для спектрального аналізу вихідних сигналів трансформаторів, дозволяючи виявити гармонічні спотворення, що свідчать про дефекти магнітопроводу або несиметрію обмоток. Дослідження Zhang та Li демонструють, що аналіз амплітудно-частотних характеристик дозволяє ідентифікувати міжвиткові замикання та часткове пошкодження осердя. Однак цей метод має обмеження при роботі в умовах нестаціонарних сигналів та наявності імпульсних завад.[1]

Вейвлет-перетворення надає переваги при аналізі нестаціонарних процесів, оскільки забезпечує одночасну локалізацію сигналу у часовій та частотній областях. Згідно з дослідженнями Garcia та Santos, застосування вейвлет-аналізу дозволяє виявляти короткочасні аномалії у сигналах часткових розрядів, які є індикаторами деградації ізоляційної системи. Метод особливо ефективний для ідентифікації початкових стадій розвитку дефектів, коли амплітуда аномальних складових є

незначною. Проте складність вибору оптимального базису вейвлет-функцій та високі обчислювальні вимоги обмежують застосування методу в системах моніторингу реального часу.

Фільтрація Калмана знаходить застосування для оцінювання параметрів технічного стану на основі зашумлених вимірювань. Цей метод дозволяє прогнозувати динаміку зміни діелектричних характеристик ізоляції та виявляти тренди деградації обладнання. Основною перевагою є можливість роботи в умовах значних електромагнітних завад, характерних для підстанцій високої напруги. Водночас ефективність фільтра Калмана залежить від точності математичної моделі об'єкта діагностування, побудова якої для складних систем вимірювальних трансформаторів є нетривіальною задачею.[2]

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз цифрових методів обробки сигналів у діагностиці трансформаторів

Метод обробки	**Переваги**	**Обмеження**	**Область застосування**	**Складність реалізації**
Дискретне перетворення Фур'є	Простота реалізації, ефективність для стаціонарних сигналів	Низька роздільна здатність у часі	Аналіз гармонічного складу	Низька
Вейвлет-перетворення	Локалізація у часі та частоті, виявлення нестаціонарностей	Високі обчислювальні витрати, вибір базису	Виявлення часткових розрядів	Висока
Фільтрація Калмана	Стійкість до завад, прогнозування параметрів	Необхідність точної моделі об'єкта	Оцінювання стану ізоляції	Середня
Адаптивна фільтрація	Самоналаштування під умови середовища	Потреба у навчальних даних	Придушення завад	Середня

Перспективним напрямком є розробка комбінованих підходів, що інтегрують переваги різних методів цифрової обробки сигналів. Зокрема, попереднє застосування адаптивної фільтрації для зменшення впливу електромагнітних завад з подальшим вейвлет-аналізом може суттєво підвищити співвідношення сигнал-шум. За оцінками фахівців, такий підхід дозволить досягти покращення точності ідентифікації дефектів на двадцять п'ять відсотків порівняно з використанням окремих методів.

Додатковим напрямком удосконалення є інтеграція обробки електричних сигналів з аналізом акустичних коливань корпусу трансформатора. Акустичні методи дозволяють виявляти механічні дефекти обмоток та ослаблення пресування магнітопроводу, які не завжди проявляються в електричних характеристиках. Застосування кореляційного аналізу між електричними та акустичними сигналами може забезпечити комплексну оцінку технічного стану обладнання.[3]

Висновки

Аналіз існуючих цифрових методів обробки сигналів показує, що кожен з них має специфічні переваги та обмеження. Дискретне перетворення Фур'є забезпечує ефективний аналіз стаціонарних процесів, вейвлет-перетворення оптимальне для виявлення нестаціонарних аномалій, а фільтрація Калмана надає можливості прогнозування деградації параметрів. Перспективним є створення інтегрованих систем діагностики, що комбінують різні методи обробки електричних та акустичних сигналів з застосуванням адаптивних алгоритмів для підвищення стійкості до завад. Подальші дослідження повинні бути спрямовані на розробку критеріїв вибору оптимального методу залежно від типу діагностованого дефекту та умов експлуатації вимірювальних трансформаторів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Zhang H., Li J**.** Digital signal processing techniques for transformer condition monitoring // *Journal of Electrical Engineering Technology*. – 2024. – Vol. 19, № 3. – P. 1245–1263.
2. Garcia M. E., Santos P. R. Wavelet analysis applications in power system diagnostics // *IEEE Access*. – 2023. – Vol. 11. – P. 89456–89472.
3. Martin D., Saha T. A review of condition assessment techniques for power transformers // *Electric Power Systems Research*. – 2023. – Vol. 215. – P. 108–126.

Чорний Олександр Сергійович – аспірант факультету електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Chornyi Oleksandr S. – Faculty of Electricity and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, chornyi_oleksandr@ukr.net

УДК 620.92:551.594.1

О. О. Лисак
М. М. Мошноріз

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ВІДБОРУ АТМОСФЕРНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ШЛЯХОМ АКТИВНОЇ АЕРОДИНАМІЧНОЇ ІОНІЗАЦІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Запропоновано метод підвищення ефективності систем відбору атмосферної електричної енергії шляхом активної аеродинамічної іонізації з використанням електростатичного генератора типу «Дірод» із вітровим приводом. Ініціація коронного розряду створює зону об'ємного заряду, що збільшує ефективний радіус колектора та забезпечує протікання струму у приземному шарі атмосфери за умов «хорошої погоди» без застосування радіоактивних матеріалів.

Ключові слова: атмосферна електрика, глобальне електричне коло, активна іонізація, коронний розряд, електростатичний генератор, дірод, об'ємний заряд.

Abstract

A method is proposed for increasing the efficiency of atmospheric electricity harvesting systems via active aerodynamic ionization using a wind-driven Dirod-type electrostatic generator. Initiating a corona discharge creates a space charge zone, which increases the collector's effective radius and ensures current flow in the atmospheric surface layer under "fair weather" conditions without the use of radioactive materials.

Keywords: atmospheric electricity, global electric circuit, active ionization, corona discharge, electrostatic generator, Dirod, space charge.

Вступ

Глобальне електричне коло (ГЕК) є перспективним джерелом відновлюваної енергії, проте ефективність його використання обмежується низькою густиною струму провідності в умовах «хорошої погоди» (становить близько 2 пА/м²) [1]. Відомі пасивні рішення (типу «вістря-заземлення») ефективні переважно за наявності високих градієнтів електричного поля, характерних для значних висот або передгрозового стану, тоді як у приземному шарі атмосфери за умов «хорошої погоди» їхня потужність є незначною, зокрема, через високий перехідний опір на межі «повітря-колектор» [2, 3].

Мета роботи

Розробка методу підвищення струму стікання (Wilson current) та створення ефективного приймального пристрою, здатного працювати незалежно від грозової активності, без використання радіоактивних матеріалів [4].

Методологія

Запропоновано гібридний електромеханічний підхід, що передбачає інтеграцію у конструкцію приймача (щогли або аеростата) малопотужного роторного електростатичного генератора типу «Dirod» з вітровим приводом. Генератор, використовуючи енергію вітрового потоку, створює на електродах локальну напругу, що перевищує поріг виникнення коронного розряду. Це ініціює примусову іонізацію повітря навколо колектора (рис. 1).



Рисунок 1 – Структурно-функціональна схема системи:

1 – колектор; 2 – зона утворення об'ємного заряду; 3 – електростатичний генератор «Дірод» із вітровим приводом; 4 – корисне навантаження; *V* – напрямок вітрового потоку; *E* – силові лінії атмосферного електричного поля.

Результати дослідження

Впровадження активної системи іонізації теоретично дозволяє ініціювати коронний розряд, створюючи область об'ємного заряду навколо колектора, що призводить до збільшення його ефективного радіуса. Це забезпечує протікання струму навіть в умовах низької напруженості зовнішнього поля, недостатньої для роботи пасивних систем. Очікується наближення ефективності системи до показників відомих дослідних зразків на основі радіоактивних ізотопів (експерименти Г. Плаусона, О. Єфименка), проте з дотриманням сучасних норм екологічної безпеки [5, 6].

Висновок

Запропонована концепція теоретично дозволяє збільшити корисну потужність систем відбору атмосферної електрики в умовах «хорошої погоди», використовуючи відновлювану енергію вітру для активного підвищення локальної провідності повітряного проміжку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Rycroft M. J. The global atmospheric electric circuit, solar activity and climate change / M. J. Rycroft, S. Israelsson, C. Price // Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. — 2000. — Vol. 62, no. 17–18. — P. 1563–1576.
2. Chalmers J. A. Point discharge currents from a captive balloon / J. A. Chalmers, W. W. Mapleson // Journal of Atmospheric and Terrestrial Physics. — 1955. — Vol. 6, no. 3. — P. 149–159.
3. Ariza González D. F. Sistema para la captura y almacenamiento de energía proveniente de nubes de tormenta : Master’s thesis / David Fernando Ariza González ; Universidad Nacional de Colombia. — Bogotá, 2012. — 161 p.
4. Aplin K. L. Investigating Earth’s atmospheric electricity: A role model for planetary studies / K. L. Aplin, R. G. Harrison, M. J. Rycroft // Space Science Reviews. — 2008. — Vol. 137, no. 1–4. — P. 11–27.

5. Plauson H. Gewinnung und Verwertung der atmosphärischen Elektrizität / H. Plauson. — 2. Aufl. — Hamburg : Boysen & Maasch, 1920. — 176 S.
6. Jefimenko O. Operation of electric motors from the atmospheric electric field / O. Jefimenko // American Journal of Physics. — 1971. — Vol. 39, no. 7. — P. 776–778.

Лисак Олег Олександрович — аспірант групи G3-25a, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: lysak.fyi@gmail.com

Науковий керівник: ***Мошноріз Микола Миколайович*** — канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри комп'ютеризованих електромеханічних систем і комплексів, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: moshnoriz@gmail.com

Lysak Oleh Oleksandrovych — postgraduate student of group G3-25a, Faculty of Electric Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: lysak.fyi@gmail.com

Supervisor: ***Moshnoriz Mykola Mykolaiovych*** — Cand. Sc. (Eng), Associate Professor, Head of the Department of Computerized Electromechanical Systems and Complexes, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: moshnoriz@gmail.com

УДК: 620.9; 628.1

Б.І. Дудченко
М.М. Мошноріз

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Роботу присвячено огляду сучасних підходів до підвищення енергоефективності розподілених систем водопостачання на основі динамічної сегментації мереж із застосуванням спектральної кластеризації графів. Проаналізовано методи формування зон обліку, алгоритми оптимального керування насосними станціями та регуляторами тиску, математичні моделі багатокритеріальної оптимізації, а також використання цифрових двійників і SCADA-систем. Узагальнено результати сучасних досліджень щодо зниження енергоспоживання та втрат води при інтеграції графових методів і алгоритмів оптимізації.

Ключові слова: система водопостачання, енергоефективність, спектральна кластеризація, графи, динамічна сегментація, оптимізація насосів, цифровий двійник.

Abstract

The work is devoted to a review of modern approaches to increasing the energy efficiency of distributed water supply systems based on dynamic network segmentation using spectral clustering of graphs. Methods for forming district metering zones, algorithms for optimal control of pumping stations and pressure regulators, mathematical models of multi-criteria optimization, as well as the use of digital twins and SCADA systems are analyzed. The results of modern research on reducing energy consumption and water losses when integrating graph methods and optimization algorithms are summarized.

Keywords: water supply system, energy efficiency, spectral clustering, graphs, dynamic segmentation, SCADA, pump optimization, digital twin.

Вступ

Підвищення енергоефективності систем водопостачання є одним із ключових напрямів модернізації інженерної інфраструктури. Значна частина енергоспоживання припадає на насосні станції, що обумовлює необхідність оптимізації їх режимів роботи. Додатковим чинником є втрати води, які залежать від рівня тиску та структури мережі.

Одним із поширених інструментів зниження втрат є поділ мережі на зони обліку (District Metered Areas, DMA), що дозволяє локалізувати витоки та регулювати тиск у межах окремих сегментів. Сучасні дослідження демонструють можливість автоматизованого формування DMA із використанням методів теорії графів та кластеризації.

Спектральна кластеризація та динамічне зонування мереж

Водопровідна мережа може бути представлена у вигляді зваженого графа, де вузли відповідають споживачам або гідравлічним вузлам, а ребра – трубопроводам. Спектральна кластеризація базується на аналізі власних значень та власних векторів лапласіана графа.

У роботі [1] подано загальну класифікацію методів підвищення надійності роботи розподілених систем водопостачання і запропоновано використання для підвищення ефективності їх роботи методу нечіткої логіги та генетичних алгоритмів. У роботі [2] запропоновано метод проєктування DMA із застосуванням нормалізованої лапласіанматриці та алгоритму k-means із подальшою генетичною оптимізацією.

Запропонований підхід дозволив зменшити міжзональні зв’язки та покращити гідравлічну ізоляцію сегментів.

У роботі [3] запропоновано інтеграцію графових нейронних мереж із процедурою адаптивного формування DMA. За результатами моделювання забезпечено підвищення стабільності тиску та збереження працездатності мережі в аварійних сценаріях.

Оптимізація роботи насосів і регуляторів тиску

Оптимальне планування режимів роботи насосів є одним із найбільш досліджених напрямів енергозбереження.

У дослідженні [4] реалізовано генетичний алгоритм для одночасної оптимізації графіків роботи насосів і налаштувань регуляторів тиску. Зафіксовано зниження енергоспоживання та скорочення втрат води.

У роботі [5] запропоновано підхід на основі моделі прогнозного керування (Model Predictive Control) із врахуванням прогнозу попиту та тарифів на електроенергію. Результати експериментальної перевірки показали зниження операційних витрат порівняно з традиційним управлінням.

Математичні методи багатокритеріальної оптимізації

Задачі формування DMA та оптимізації режимів роботи мереж формалізуються як багатокритеріальні оптимізаційні задачі.

У роботі [6] запропоновано евристичну методику проєктування DMA на основі теорії графів, що поєднує критерії гідравлічної ізоляції, зменшення втрат та мінімізації кількості контрольних пристроїв. Методика продемонструвала ефективність на тестових мережах середнього масштабу.

Цифрові двійники та системи моніторингу

Інтеграція SCADA-систем та гідравлічних моделей створює передумови для формування цифрових двійників водопровідних мереж.

У роботі [7] розроблено цифровий двійник на основі EPANET та генетичного алгоритму для виявлення витоків. Результати моделювання підтвердили можливість оперативної локалізації пошкоджень у реальному часі.

У дослідженні [8] продемонстровано застосування цифрового двійника для моніторингу та оптимізації міської мережі, що забезпечило підвищення ефективності управління за рахунок використання телеметричних даних.

Висновки

Огляд сучасних досліджень засвідчує, що підвищення енергоефективності розподілених систем водопостачання досягається шляхом поєднання спектральної кластеризації графів для формування DMA, динамічного зонування з використанням алгоритмів машинного навчання, оптимізації режимів роботи насосних станцій і регуляторів тиску, інтеграції цифрових двійників та систем моніторингу.

Комплексне застосування зазначених підходів створює основу для формування адаптивних та енергоефективних систем водопостачання різного масштабу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Андрій Ткачук, Микола Мошноріз. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ. (2024). Herald of Khmelnytskyi National University. Technical Sciences, 333(2), 428-432. https://doi.org/10.31891/2307-5732-2024-333-2-67. URL: https://heraldts.khmnu.edu.ua/index.php/heraldts/article/view/174.
2. Di Nardo A., Di Natale M., Giudicianni C., Greco R., Santonastaso G.F. Weighted spectral clustering for water distribution network partitioning [Electronic resource] / Di Nardo et al. // Applied Network Science. – 2017. – Vol 2, no. 19. – Mode of access: https://link.springer.com/article/10.1007/s41109-017-0033-4 (date of access: 16.02.2026)

3. Fang Q., Zhao H., Xie C., Chen T. A method for water supply network DMA partitioning planning based on improved spectral clustering [Electronic resource] / Q. Fang, H. Zhao, C. Xie, T. Chen // Water Supply. – 2023. – Vol. 23, no. 8. – P. 3432–3452. – Mode of access: https://doi.org/10.2166/ws.2023.180 (date of access: 16.02.2026).
4. Giudicianni C., Herrera M., di Nardo A., Adeyeye K. Automatic multiscale approach for water networks partitioning into dynamic district metered areas [Electronic resource] / C. Giudicianni, M. Herrera, A. di Nardo, K. Adeyeye // arXiv. – 2019. – abs/1905.03372. – Mode of access: https://arxiv.org/abs/1905.03372 (date of access: 16.02.2026).
5. Duan, B., Gao, J., Cao, H., Hu, S. Energy-Efficient Management of Urban Water Distribution Networks Under Hydraulic Anomalies: A Review of Technologies and Challenges [Electronic resource] // Energies. – 2025. – Vol. 18, 2877. – Mode of access: https://www.mdpi.com/1996-1073/18/11/2877 (date of access: 16.02.2026).
6. Wang Y., Yok K. T., Wu W., Simpson A., Weyer E., Manzie C. Minimizing pumping energy cost in real-time operations of water distribution systems using economic model predictive control [Electronic resource] / Y. Wang, K. T. Yok, W. Wu, A. Simpson, E. Weyer, C. Manzie // Journal of Water Resources Planning and Management. – 2021. Vol. 147, no. 7. – Mode of access: https://doi.org/10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0001399 (date of access: 16.02.2026).
7. Ramos H.M., Kuriqi A.; Besharat M.; Creaco E.; Tasca E. Smart Water Grids and Digital Twin for the Management of System Efficiency in Water Distribution Networks [Electronic resource] // Water. – 2023. – Vol. 15, no. 6. – 1129. – Mode of access: https://www.mdpi.com/2073-4441/15/6/1129 (date of access: 16.02.2026).
8. Bonilla, C.A.; Zanfei, A.; Brentan, B.; Montalvo, I.; Izquierdo, J. A Digital Twin of a Water Distribution System by Using Graph Convolutional Networks for Pump Speed-Based State Estimation [Electronic resource] / Water. – 2022. – Vol. 14, no. 4. – 514. – Mode of access: https://doi.org/10.3390/w14040514 (date of access: 16.02.2026).

Дудченко Богдан Ігорович – аспірант G3-25a, кафедра комп'ютеризованих електромеханічних систем і комплексів, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: bogdan.loljoj@gmail.com.

Науковий керівник: ***Мошноріз Микола Миколайович*** – канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри комп'ютеризованих електромеханічних систем і комплексів, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: moshnoriz@gmail.com.

Dudchenko Bohdan Ihorovych – postgraduate student G3-25a, Department of Computerized Electromechanical Systems and Complexes, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bogdan.loljoj@gmail.com.

Supervisor: ***Moshnoriz Mykola Mykolaiovych*** – Cand. Sc. (Eng), Associate Professor, Head of the Department of Computerized Electromechanical Systems and Complexes, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: moshnoriz@gmail.com.

УДК 621.316.9

І. В. Глущенко
В. В. Тептя

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ НА СТРУМИ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація
Розглянуто вплив великомасштабних фотоелектричних станцій на струми короткого замикання в розподільних мережах. На основі моделювання проаналізовано поведінку ФЕС при симетричних та несиметричних пошкодженнях, оцінено наслідки для релейного захисту та запропоновано рекомендації щодо координації захисту.
***Ключові слова*:** фотоелектрична станція, струм короткого замикання, інвертор, релейний захист, розподільна мережа, проникнення відновлюваної генерації, несиметричні аварії, координація захистів.

Abstract
The impact of large-scale photovoltaic plants on short-circuit currents in distribution networks is considered. Based on modeling, the behavior of PV plants under symmetrical and asymmetrical faults is analyzed, the consequences for relay protection are assessed, and recommendations for protection coordination are proposed.
Keywords: photovoltaic station, short-circuit current, inverter, relay protection, distribution network, penetration of renewable generation, asymmetric faults, protection coordination.

Вступ

Інтенсивний розвиток відновлюваної енергетики суттєво змінює характер функціонування електричних мереж. Фотоелектричні станції (ФЕС), які ще декілька десятиліть тому були представлені переважно малими побутовими системами, сьогодні реалізуються у вигляді великих наземних установок потужністю десятки мегават, що підключаються безпосередньо до розподільних мереж середньої напруги [1, 2]. Це породжує принципово нову ситуацію для енергосистем: джерела електроенергії, що раніше були виключно споживачами або незначними генераторами, стають активними учасниками процесів, пов'язаних з аварійними режимами [3].

Ключовою особливістю ФЕС є те, що їхня взаємодія з мережею відбувається через силові інвертори на основі IGBT-транзисторів, а не через синхронні генератори, як у традиційній енергетиці. Це кардинально змінює характер струмів короткого замикання (КЗ): їхня амплітуда обмежується системою керування інвертора, а не лише імпедансом електричного кола [2]. Проблема полягає в тому, що існуючі системи релейного захисту розподільних мереж спроектовані та налаштовані без урахування внеску ФЕС у струм КЗ. Підключення великих ФЕС змінює розподіл струмів при пошкодженнях, що може призводити до хибних спрацювань або відмов захисту.

Метою цього дослідження є аналіз величини та характеру внеску ФЕС у струми КЗ, а також оцінка наслідків цього внеску для функціонування струмових захистів у розподільних мережах. В рамках дослідження розглядаються симетричні трифазні та несиметричні пошкодження, аналізуються різні рівні проникнення ФЕС у мережу, а також оцінюється можливість виникнення небажаних спрацювань захисту за умов незмінених уставок реле.

Результати дослідження

Для дослідження поведінки ФЕС при аварійних режимах у роботі [1] побудовано детальну модель розподільної мережі у середовищі PSCAD, до складу якої входить ФЕС потужністю 50 МВт, підключена до мережі 27,6 кВ. Фотоелектрична система включає масив сонячних модулів, шестипульсний IGBT-інвертор, LC-фільтр гармонік, контролери активної та реактивної потужності, модуль широтно-імпульсної модуляції (ШІМ), а також підвищувальний трансформатор. Математична модель фотоелектричного масиву описує вихідний струм через рівняння, що враховує кількість паралельно та послідовно з'єднаних модулів, фотострум, струм насичення діода та теплову напругу. Фотострум, у свою чергу, залежить від рівня інсоляції та температури елементів.

Струм фотоелемента визначається як:

$$I_{фот.елем.} = \left(I_{кз} + K_{темп.коеф} \cdot (T_{роб.темп.} - T_{ном.темп.})\right) \cdot \lambda \cdot \quad (1)$$

де $I_{кз}$ – струм короткого замикання елемента,

$K_{темп.коеф}$ – температурний коефіцієнт,

$T_{роб.темп.}$ – робоча температура елемента,

$T_{ном.темп.}$ – номінальна температура,

$\lambda = G/G_n$ – відносний рівень інсоляції [1].

Максимальний струм, що видається інвертором у мережу, апаратно обмежений на рівні 1,5–2,0 від номінального значення. Саме ця обставина є визначальною для оцінки внеску ФЕС у струм КЗ: незалежно від потужності станції, її аварійний внесок не може перевищити вказаного обмеження.

У роботі [2], де досліджується ФЕС потужністю 3 МВт із центральними інверторами, підключена до мережі 20 кВ, розглянуто три типи пошкоджень: однофазне замикання на землю, двофазне та трифазне КЗ. Результати моделювання в середовищі Matlab/Simulink показали, що в усіх трьох сценаріях інвертор впорскує виключно струм прямої послідовності, переважно реактивного характеру. Це пов'язано з вимогами німецьких мережевих кодексів: при просіданні напруги інвертор зобов'язаний генерувати ємнісний реактивний струм для підтримки напруги в мережі, тоді як активний струм та струм зворотної послідовності пригнічуються до нуля [2].

Такий режим роботи принципово відрізняється від поведінки синхронного генератора, який при КЗ видає значний симетричний струм з яскраво вираженою аперіодичною складовою. Внесок ФЕС є контрольованим, практично без ударного струму, і швидко стабілізується на рівні, визначеному уставкою обмеження струму інвертора.

Дослідження за сценарієм Fault1 (трифазне КЗ, рівень проникнення ФЕС 30%) показало, що хоча ФЕС і вносила додатковий струм у точку пошкодження, рівень цього струму не перевищував двократного номінального значення. Захист ОС2 спрацював коректно в обох випадках – з ФЕС та без неї, – однак час відключення при наявності ФЕС виявився дещо меншим, оскільки сумарний струм КЗ був вищим. Це свідчить про те, що за помірних рівнів проникнення координація існуючих захистів не порушується, а лише дещо прискорюється їх спрацювання.



Рисунок 1 - Принципова схема розподільчої мережі з системою фотоелектричної генерації, що використовується в PSCAD

Складніша ситуація виникла у сценарії Fault3 (трифазне КЗ поблизу шин ФЕС, рівень проникнення 45%). Пошкодження було успішно ліквідовано реле ОС6, проте після його відключення ФЕС почала передавати весь згенерований потік потужності через реле ОС5, яке не було налаштоване на такий режим. Внаслідок цього через кілька секунд ОС5 видало сигнал на відключення, хоча пошкодження вже не існувало [1]. Цей випадок ілюструє принципово новий клас проблем для захисту: навіть коректне відключення пошкодження може ініціювати ненавмисне відключення суміжних елементів через перерозподіл потоків потужності від ФЕС.

Для запобігання подібним ситуаціям необхідне застосування направлених реле струму або перерахунок уставок захисту з урахуванням можливих топологій мережі після відключення

пошкодження. Зокрема, реле ОС5 має бути налаштоване таким чином, щоб не реагувати на нормальний потік потужності від ФЕС при зміні конфігурації мережі [1].

Щодо рівнів струмів КЗ, обидва дослідження підтверджують, що підключення ФЕС збільшує загальний рівень струму КЗ у мережі. Хоча цей приріст і не є катастрофічним з точки зору координації захисту, він має враховуватися при перевірці вимикачів та іншого комутаційного обладнання за відключаючою здатністю. Якщо ФЕС вносить до 2 номінальних одиниць струму, то при великих рівнях проникнення сумарний струм КЗ може виявитися близьким до граничних значень для встановленого обладнання.

Порівнюючи два підходи до моделювання – детальна PSCAD-модель у [1] та EMT-моделювання в Matlab/Simulink у [2] – можна стверджувати, що обидва методи узгоджено вказують на обмежений, але не нульовий внесок ФЕС у струм КЗ, а також на відсутність ударного струму, характерного для синхронних машин. Принципова відмінність між підходами полягає у тому, що [1] зосереджується на наслідках для координації захисту в реальній мережі, тоді як [2] детально розглядає фізику процесів керування інвертором при несиметричних пошкодженнях.

Висновки

Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що великомасштабні ФЕС справляють реальний, хоча й обмежений вплив на струми короткого замикання в розподільних мережах. Завдяки апаратному обмеженню струму інвертора, внесок ФЕС у струм КЗ не перевищує двократного номінального значення, а характер цього струму суттєво відрізняється від внеску синхронних генераторів – зокрема, відсутній ударний струм та струм зворотної послідовності. За помірних рівнів проникнення ФЕС існуюча координація струмових захистів, як правило, зберігається, проте час спрацювання реле може скорочуватися. При рівнях проникнення понад 30–45% виникає ризик ненавмисних спрацювань захисту внаслідок перерозподілу потоків потужності після ліквідації пошкоджень.

З практичної точки зору, при підключенні великих ФЕС до діючих мереж необхідно виконувати перевірку координації захисту з урахуванням внеску станції, застосовувати направлені реле у вузлах, де можливий реверс потужності, а також перевіряти відключаючу здатність вимикачів на предмет відповідності зростаючим рівням струмів КЗ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Bejmert D., Sidhu T. S. Short-Circuit Current Contribution from Large Scale PV Power Plant in the Context of Distribution Power System Protection // Present Problems of Power System Control. – Wrocław University of Technology, 2012. – No. 2. – P. 85–96.https://scispace.com/pdf/short-circuit-current-contribution-from-large-scale-pv-power-3u6w1eito3.pdf

2. Neumann T., Erlich I. Short Circuit Current Contribution of a Photovoltaic Power Plant // Institute of Electrical Power Systems, University Duisburg-Essen. – 6 p.https://pqrs.co.za/wp-content/uploads/2017/04/IFAC-Neumann-8-neumann2012.pdf

3. Тептя Є. А. , Тептя В. В. Особливості прогнозування графіків генерування відновлюваних джерел енергії та фактори, які впливають на його точність.https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/49485

Глущенко Ілля Віталійович – студент, факультет електроенергетики та електромеханіки, група 1ЕСМ-23б, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: ilyaglusenko4@gmail.com

Науковий керівник: ***Тептя Віра Володимирівна*** – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електричних станцій та систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: teptyavira@gmail.com

Glushchenko Illya Vitalijovich – student, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, group 1ESM-23б, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ilyaglusenko4@gmail.com

Supervisor: ***Teptia Vira V.*** - Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor of the department of electric power stations and systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: teptyavira@gmail.com

УДК 531.3:621.311

М. О. Лисенко
В. В. Мартинюк

КІНЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЛОКАЛІЗОВАНИЙ РОЗРАХУНОК ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ ГЕНЕРАТОРІВ ДОЩОВИХ КРАПЕЛЬ

Вінницький національний технічний університет;

Анотація

Ця робота присвячена ідеї отримання енергії зі звичайних дощових крапель за допомогою п'єзоелектричних генераторів. Замість того, щоб заглиблюватися у складний хімічний аналіз матеріалів, ми сфокусувалися на самій механіці удару. Якщо правильно розрахувати швидкість падіння води та підібрати оптимальний кут нахилу приймальної панелі, можна отримати максимум струму і при цьому не дати воді застоюватися на поверхні.

Ключові слова: п'єзоелектричний генератор, мікроенергетика, кінематика краплі, гранична швидкість, пружний удар, оптимізація кута.

Abstract

This work is devoted to the physical and mathematical modeling of the process of harvesting the kinetic energy of raindrops using piezoelectric generators. Instead of the common materials science approach, the emphasis is placed on impact kinematics, the calculation of terminal falling velocity, and local climatic specifics. The proposed model justifies the optimization of the tilt angle of the receiving panel to maximize energy conversion efficiency while maintaining the throughput of the surface.

Keywords: piezoelectric generator, microenergetics, raindrop kinematics, terminal velocity, elastic impact, angle optimization.

Вступ

Сьогодні всі шукають нові джерела енергії. Сонячні панелі та вітряки - це чудово і звично, але є ще такий цікавий напрямок, як мікроенергетика. Наприклад, збір енергії з дощу. Звучить трохи незвично, правда? Більшість науковців зараз намагаються створити якісь нові інноваційні полімери для таких генераторів [3]. А ми вирішили піти іншим шляхом і подивитися на цей процес з точки зору класичної кінематики. Наша головна мета - зрозуміти, як саме крапля б'ється об поверхню і як треба розташувати панель, щоб отримати від цього найбільшу електричну віддачу.

Результати дослідження

Щоб зрозуміти, як механічний удар перетворюється на струм, потрібно розібрати процес покроково: від польоту краплі до реакції самої панелі.

1. Як летить крапля і скільки в ній енергії

Коли крапля падає з неба, вона не розганяється вічно. Повітря створює опір і гальмує її. У певний момент швидкість стабілізується - це так звана гранична швидкість υ_t. Вона настає, коли сила тяжіння та опір повітря зрівнюються, і рахується за такою формулою [1]:

$$\upsilon_t = \sqrt{\frac{2mg}{\rho A C_d}}$$

Тут усе досить логічно: m - це маса краплі, g - прискорення вільного падіння, ρ - густина повітря, A - площа перерізу, а C_d - коефіцієнт опору (для круглих крапель він становить приблизно 0.47).

А кінетична енергія в момент удару розраховується за звичайною шкільною формулою [1]:

$$E_k = \frac{1}{2}mv_t^2$$

2. П'єзоелектрика та проблема "калюжі"

Коли крапля б'є по п'єзоелементу, він деформується і видає електричний заряд [2]. Але тут виникає суто практична проблема. Якщо покласти панель рівно горизонтально, на ній швидко збереться вода. Наступні краплі будуть просто бити по цій калюжі, втрачаючи свою енергію, а сам генератор нічого не відчує.

Щоб цього уникнути, панель треба нахилити під певним кутом α. У такому разі корисна сила удару, яка деформує генератор, буде трохи меншою і розраховуватиметься так [1,3]:

$$F_n = Fcos\alpha$$

Проте цей компроміс того вартий. Вода швидко стікатиме, і ми не втратимо загальну ефективність системи.

3. Локальний розрахунок для нашого клімату

Якщо взяти статистику опадів, скажімо, для Вінниці, можна легко прикинути реальну користь від такої панелі розміром 1 квадратний метр. Наші розрахунки показують цікаву деталь: найбільше енергії генерують не затяжні осінні дощі, а короткі потужні зливи. Саме великі краплі дають той сильний імпульс, який потрібен генератору.



Рисунок 1. Залежність кінетичної енергії зіткнення від еквівалентного діаметра дощової краплі.

Щоб перевести ці міркування у конкретні цифри, розрахуємо питому потужність такої приймальної панелі. Загальна механічна потужність $P_{мех}$, що припадає на 1 м² поверхні, залежить від інтенсивності опадів I (мм/год). Оскільки 1 мм опадів на 1 м² дорівнює 1 літру (або 1 кг) води, масова витрата води становить $\dot{m} = \frac{\rho_w I}{3600}$, де ρ_w - густина води. Підставивши це в класичне рівняння кінетичної енергії, отримаємо формулу механічної потужності дощу:

$$P_{мех} = \frac{1}{2}\dot{m}v_t^2 = \frac{\rho_w I v_t^2}{7200}$$

Реальна електрична потужність, яку може згенерувати п'єзоелемент $P_{ел}$, визначається з урахуванням коефіцієнта корисного перетворення η. Для сучасних матеріалів на основі оксиду цинку (ZnO) він становить близько 5% (η = 0.05) [2]:

$$P_{ел} = P_{мех} \cdot \eta$$

Використовуючи ці формули, ми розрахували енергетичний потенціал для різних типів опадів, характерних для нашого кліматичного поясу (таблиця 1).

Таблиця 1. Енергетичний потенціал дощу залежно від інтенсивності опадів

Тип опадів	Інтенсивність I, мм/год	Середня швидкість крапель vt, м/с	Механічна потужність Рмех, мВт/м²	Електрична потужність Рел, мВт/м²
Легкий дощ	2	4.0	4.4	0.22
Сильний дощ	15	7.5	117.2	5.86
Потужна злива	40	8.8	430.2	21.51

Висновки

Проведений аналіз підтверджує фізичну життєздатність концепції збору кінетичної енергії дощу. Математичне моделювання балістики краплі демонструє, що інтеграція п'єзоелектричних панелей із правильним кутом нахилу дозволяє ефективно перетворювати механічні імпульси на електричний заряд. Використання кутової оптимізації нівелює проблему демпфування ударів залишковою водою. Цей метод може бути використаний як допоміжне джерело живлення для автономних датчиків у системах "розумного міста" [3].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Савельєв І. В. Курс загальної фізики. Механіка. Молекулярна фізика / І. В. Савельєв. - Київ: Вища школа, 2004.
2. Wang Z. L. Piezoelectric Nanogenerators Based on Zinc Oxide Nanowire Arrays / Z. L. Wang, J. Song // Science. - 2006. - Vol. 312.
3. Ilyas M. A. Raindrop energy harvesting: A review / M. A. Ilyas, M. A. A. Pendharkar // Sensors and Actuators A: Physical. - 2021.

Лисенко Максим Олегович - студент групи 4КН-25б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: lysenkomaximo@gmail.com.

Науковий керівник: ***Мартинюк Володимир Валерійович*** – канд. техн. наук, доцент кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Lysenko Maksym Olehovych - student of group 4KN-25b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Scientific supervisor: ***Volodymyr Valeriyovych Martyniuk*** – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of General Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

А. А. Маліновський
В. В. Кулик

СУЧАСНІ РОЗПОДІЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ 0,4 - 10 кВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджується структура та особливості функціонування сучасних електромереж напругою 0,4 та 10 кВ. Детально проаналізовано ключові проблеми їх експлуатації, пов'язані зі старінням обладнання та зростаючими вимогами до надійності. Проведено огляд передових закордонних рішень у сфері систем розподілу, а також розглянуто специфіку вітчизняного досвіду реалізації та модернізації сучасних розподільних пристроїв з урахуванням концепції інтелектуальних мереж.

***Ключові слова*:** розподільні пристрої, електромережі 0,4-10 кВ, комутаційне обладнання, автоматичні вимикачі, вакуумна комутація, модернізація мереж, трансформаторні підстанції.

Abstract

This paper investigates the structure and operational features of modern 0.4 and 10 kV power networks. The key problems of their operation, related to equipment aging and increasing reliability requirements, are analyzed in detail. An overview of advanced foreign solutions in distribution systems is provided, and the specifics of domestic experience in the implementation and modernization of modern switchgears, considering the smart grid concept, are examined.

Keywords: switchgears, 0.4-10 kV power networks, switching equipment, circuit breakers, vacuum switching, network modernization, transformer substations.

Вступ

Ефективне та безперебійне функціонування сучасних систем електропостачання міст, агропромислових комплексів та промислових підприємств критично залежить від стану розподільних мереж напругою 0,4 та 10 кВ. Структурно такі мережі формуються з кабельних та повітряних ліній електропередачі, головних розподільних щитів (ГРЩ), ввідно-розподільних пристроїв (ВРП) 0,4 кВ, а також трансформаторних підстанцій (ТП) і розподільних пунктів (РП) 10 кВ. Від технічного рівня, швидкодії та надійності комутаційного обладнання в цих вузлах залежать базові показники надійності електропостачання та загальна стійкість енергосистеми до локальних аварій.

Аналіз сучасного стану досліджень

Незважаючи на глобальні тенденції цифровізації енергетики, вітчизняні електромережі стикаються з низкою серйозних викликів. Насамперед це критичний рівень зносу комутаційного обладнання. На рівні 10 кВ значна частина комірок типу КСО та КРП досі оснащена маломасляними вимикачами та застарілою електромеханічною базою релейного захисту. Це зумовлює високі експлуатаційні витрати, пожежну небезпеку, великі понаднормативні втрати електроенергії та неможливість ефективного дистанційного керування режимами [1]. Крім того, низька чутливість старих електромеханічних реле до однофазних замикань на землю призводить до тривалого існування дугових перенапруг, що пришвидшує старіння ізоляції відхідних кабельних ліній.

Закордонні аналоги систем розподілу демонструють принципово інший підхід. На рівні 10 кВ домінують компактні комплектні розподільні пристрої з елегазовою (КРПЕ) та інноваційною твердою або екологічною газовою ізоляцією (наприклад, без використання SF6). Вони потребують мінімального обслуговування, мають розширені можливості для постійного моніторингу технічного стану (Health Index) та глибоко інтегровані з інтелектуальними електронними пристроями для реалізації функцій Smart Grid [2]. Провідні виробники також масово впроваджують цифрові протоколи обміну даними, такі як IEC 61850, що дозволяє створювати цифрові підстанції з функціями самодіагностики та предиктивної аналітики відмов.

Окремою проблемою експлуатації існуючих розподільних пристроїв 10 кВ є забезпечення надійної роботи систем релейного захисту в умовах постійних змін топології мережі та режимів навантаження. Зростання потужності споживачів призводить до збільшення рівнів струмів короткого зами-

кання, що вимагає від комутаційного обладнання вищої електродинамічної та термічної стійкості. Традиційні електромеханічні реле, якими масово укомплектовані старі комірки, фізично не здатні забезпечити адаптивну селективність та швидкодію у складних аварійних режимах, що часто стає причиною хибних або неселективних відключень непошкоджених ліній [2].

Основні результати дослідження

Вітчизняна реалізація сучасних розподільних пристроїв 0,4 - 10 кВ базується на впровадженні інновацій з одночасною адаптацією до існуючих інфраструктурних габаритів діючих підстанцій. На рівні 0,4 кВ вітчизняні виробники електрощитового обладнання пропонують сучасні панелі з використанням висувних модулів з автоматичними вимикачами, що суттєво підвищує безпеку персоналу. Додатково в РП 0,4 кВ активно інтегруються автоматизовані установки компенсації реактивної потужності (УКРП) та розумні системи обліку, які дозволяють оптимізувати режими струморозподілу та знизити навантаження на трансформатори.

Модернізація мереж 10 кВ відбувається переважно шляхом масового переходу на вакуумну комутаційну апаратуру [3]. Українські заводи активно реалізують програми «ретрофіту» — швидкої заміни старих масляних викатних візків на сучасні вакуумні аналоги (наприклад, з надійними електромагнітними приводами на базі «магнітної защіпки») без необхідності дороговартісної заміни всього металевого корпусу комірки КРП. Такі приводи забезпечують високий комутаційний ресурс та надвисоку швидкість відключення струмів короткого замикання [3]. Разом із цим, впроваджуються мікропроцесорні пристрої релейного захисту та системи швидкодіючого дугового захисту на базі волоконно-оптичних датчиків. Це дозволяє миттєво локалізувати пошкодження всередині комірки, зберегти обладнання від руйнування та забезпечити інтеграцію підстанції в єдину систему диспетчерського керування (SCADA).

Для вирішення згаданих проблем у сучасних РП 10 кВ ключова роль відводиться глибокій інтеграції мікропроцесорних терміналів релейного захисту та автоматики (МП РЗА). Їх застосування спільно з вакуумними вимикачами [3] дозволяє реалізувати складні алгоритми спрямованого захисту від замикань на землю, логічний захист шин (ЛЗШ) та системи автоматичного визначення місця пошкодження (FLISR). Крім того, функціонал сучасних терміналів дає змогу фіксувати високоточні осцилограми аварійних процесів, що критично важливо для подальшого аналізу причин виникнення струмів короткого замикання та оперативного відновлення нормального режиму мережі [1].

Висновки

Модернізація та оновлення розподільних пристроїв 0,4 - 10 кВ є безальтернативним кроком для забезпечення енергетичної безпеки. Перехід до використання інтелектуальних автоматичних вимикачів на стороні низької напруги та необслуговуваних вакуумних вимикачів на стороні середньої напруги дозволяє суттєво мінімізувати аварійність. Використання адаптованих рішень, таких як ретрофіт комірок, дає змогу проводити реконструкцію мереж економічно обґрунтовано, створюючи надійний фундамент для побудови сучасних енергосистем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кулик В. В., Писклярова А.В., Пискляров Д.С. Технологічні витрати електроенергії в розподільних мережах 10–0,38 кВ // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2011. — №1. — С. 180–183. URL: https://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2024/LANZ/Kulyk_2011_180.pdf
2. Zhou N. A multi-evidence fusion based integrated method for health assessment of medium voltage switchgears in power grid / N. Zhou, Y. Xu // IEEE Transactions on Power Delivery. — 2023. — Vol. 38, No. 2. — P. 1406–1415. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9921339/
3. Лелюк М. А., Литвиненко В. В., Позняк А. А. Аналіз конструкцій електромагнітних привідних механізмів вакуумних вимикачів середніх напруг // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика. — 2020. — №1. — С. 24–28. URL: http://pema.khpi.edu.ua/article/download/2079-3944.2020.1.04/219188

Маліновський Анатолій Андрійович **–** студент, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Кулик Володимир Володимирович – докт. техн. наук, доцент, доцент кафедри електричних станцій та систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kulyk.v.v@vntu.edu.ua

Malinovskyi Anatolii A. - student, Vinnitsa National Technical University, student of the department of electric power stations and systems; Vinnitsa, Ukraine.

Kulyk Volodymyr V. - Dr. Sc. (Eng.), Associate Professor of the department of electric power stations and systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kulyk.v.v@vntu.edu.ua

УДК 347.214.2:621.31

Д. О. Тертичний

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ ЯК ОБ'ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто правову природу електричної енергії як специфічного об'єкта цивільних прав у контексті сучасного законодавства України. Проаналізовано особливості регулювання правовідносин в енергетиці, зокрема права власності та специфіку товарообігу на ринку електричної енергії. Визначено місце електроенергетичного законодавства у системі права та роль споживача у цих відносинах.

Ключові слова: електроенергетика, об'єкт цивільних прав, право власності, ринок електричної енергії, правове регулювання.

Abstract

The paper considers the legal nature of electric energy as a specific object of civil rights in the context of current Ukrainian legislation. The features of regulation of legal relations in the energy sector, in particular property rights and the specifics of commodity circulation in the electric energy market, are analyzed. The place of electric power legislation in the legal system and the role of the consumer in these relations are determined.

Keywords: electric power engineering, object of civil rights, property rights, electricity market, legal regulation.

Вступ

Сучасний етап розвитку електроенергетики України характеризується глибокою інтеграцією технічних та правових аспектів. Дисципліна «Основи правових знань в електроенергетиці» базується на категоріальному апараті правових дисциплін, зокрема цивільного та господарського права. Розуміння електричної енергії не лише як фізичного явища, а і як об'єкта цивільних прав, є необхідною компетентністю для фахівців галузі. Це дозволяє враховувати соціальні, правові та економічні аспекти при формуванні технічних рішень.

Результати дослідження

Електрична енергія є особливим товаром, що має унікальні фізичні властивості (одночасність виробництва та споживання) та специфічний правовий режим. Згідно з навчальною програмою, ключовим аспектом є визначення термінів електроенергетичного законодавства та аналіз об'єктів і суб'єктів електроенергетики.

Основним законодавчим актом, що регулює ці питання, є Цивільний кодекс України, який відносить енергію до об'єктів цивільних прав , а також спеціальний Закон України «Про ринок електричної енергії».

У ході аналізу теми «Об'єкти та суб'єкти електроенергетики» було виявлено, що особливості права власності в електроенергетиці накладають відбиток на структуру договірних відносин. Електроенергія виступає об'єктом купівлі-продажу на різних сегментах ринку: «на добу наперед», внутрішньодобовому та балансуючому.

Важливим елементом є також правовий статус споживача. Законодавче оформлення нового споживача передбачає чітку процедуру, визначення прав та обов'язків, а також механізми захисту прав щодо якості електропостачання.

У таблиці 1 наведено порівняння характеристик електроенергії як фізичного та юридичного об'єкта, що базується на аналізі нормативної бази.

Таблиця 1 — Характеристика електроенергії в системі правових відносин

Характеристика	Фізичний аспект	Правовий аспект (Цивільне/Господарське право)
Сутність	Потік електронів, здатність виконувати роботу	Товар, специфічна річ, визначена родовими ознаками
Обіг	Передача мережами (ОЕС України) [11]	Купівля-продаж на ринку електричної енергії [12]
Вимірювання	кВт·год, параметри якості (напруга, частота)	Обсяг постачання, договірна величина, предмет обліку
Відповідальність	Технічні збої, аварії	Матеріальна та юридична відповідальність сторін [13]

Особливу увагу в контексті цивільних відносин слід приділити можливості встановлення генеруючих установок (СЕС) у приватних домоволодіннях. Це перетворює звичайного споживача на активного учасника ринку (просьюмера), що змінює структуру речових прав на енергію

Висновки

1. Електроенергія в цивільній енергетиці виступає як складний об'єкт, що поєднує ознаки речі та послуги.
2. Правове регулювання обігу електроенергії базується на поєднанні норм Цивільного кодексу та спеціального енергетичного законодавства.
3. Для забезпечення надійності та ефективності енергопостачання майбутні фахівці повинні володіти знаннями про особливості регулювання правовідносин та відповідальність за порушення законодавства про електроенергетику.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 р. // Сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text.
2. Закон України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 13.04.2017 р. // Сайт Верховної Ради України – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text.
3. Скрипник В.Л. Електроенергія в системі об'єктів цивільних прав / В.Л. Скрипник // Науково-практичний юридичний журнал «Публічне право». – 2019. – № 4 (36). – С. 162-169.
4. Основи правових знань в електроенергетиці: Силабус / Уклад. І.В. Ковальчук. – Вінниця: ВНТУ. – 13 с.

Тертичний Дмитро Олегович – студент групи 2ЕСМ-23Б факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: dimater160@gmail.com

Науковий керівник: Ковальчук Іван Васильович – доктор філософії у галузі права, старший викладач кафедри суспільно-політичних наук факультету інформаційних електронних систем Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, e-mail: ivankovalchuk@vntu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/ 0009-0007-7467-5317

Tertychyi Dmytro O. – Department of Electrical Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: dimater160@gmail.com

Scientific supervisor: Kovalchuk Ivan – PhD in law, senior Lecturer at the Department of Social and Political Sciences faculty of information electronic systems Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, **e-mail:** ivankovalchuk@vntu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/ 0009-0007-7467-5317

УДК 681.12

Д. О. Юга
В. В. Тептя

НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ СТРУМІВ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ НА ГЕНЕРАТОРИ ТА ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі на основі аналізу фахової літератури та нормативної бази проведено дослідження негативного впливу струмів короткого замикання (КЗ) на основне енергетичне обладнання. Розглянуто термічні та електродинамічні наслідки для генераторів і ЛЕП, а також системні ризики, що виникають при порушенні нормального режиму роботи мережі.

Ключові слова: коротке замикання, генератор, лінія електропередач, термічна стійкість, електродинамічні зусилля, надійність електропостачання.

Abstract

Based on the analysis of professional literature and the regulatory framework, a study of the negative impact of short-circuit (SC) currents on the main energy equipment was conducted. Thermal and electrodynamic consequences for generators and transmission lines, as well as systemic risks arising from the disruption of the normal network operation mode, are considered.

Keywords: short circuit, generator, power line, thermal stability, electrodynamic forces, power supply reliability.

Вступ

Надійність функціонування енергосистеми безпосередньо залежить від стійкості її елементів до аварійних режимів. Найбільш небезпечним явищем є коротке замикання (КЗ), яке виникає внаслідок порушення ізоляції або механічних пошкоджень [1]. Струми КЗ, що у десятки разів перевищують номінальні, створюють критичні навантаження на генератори та лінії електропередач, що потребує точного вибору параметрів комутаційно-захисного обладнання.

Результати дослідження

На основі аналізу фахової літератури та нормативних документів визначено, що вплив коротких замикань на генератори має передусім руйнівний механічний та термічний характер. Величезні електродинамічні зусилля, що виникають у цей момент, діють на обмотки статора, спричиняючи деформацію їх лобових частин та пошкодження кріплень [2]. Одночасно з цим стрімке зростання температури струмопровідних частин призводить до перегріву та прискореної деградації ізоляції, що суттєво скорочує термін експлуатації машини. Окрім фізичних пошкоджень, виникають системні ризики: різкі коливання електромагнітного моменту на валу генератора при КЗ поблизу станції можуть призвести до виходу машини із синхронізму, що загрожує стійкості всієї енергосистеми [1, 2].

Щодо ліній електропередач, то наслідки КЗ проявляються у вигляді термічного та електродинамічного впливу на провідники й ізоляцію. Для повітряних ліній критичним є відпал металу дротів під дією високих температур, через що вони втрачають механічну міцність, що може призвести до їх обриву [1]. У кабельних лініях проходження надструмів викликає розплавлення оболонок та ізоляційного шару, роблячи кабель непридатним для подальшої роботи [1, 2]. Крім того, сили магнітної взаємодії між проводами під час замикання можуть спричинити їхнє небезпечне зближення або схрещування, а впровадження джерел розосередженої генерації в сучасні мережі додатково ускладнює роботу комутаційно-захисного обладнання ЛЕП [3].

Загальний вплив КЗ на систему характеризується також глибоким зниженням напруги у вузлах. Це явище негативно позначається на роботі споживачів, зокрема викликає гальмування електродвигунів, що призводить до зупинки технологічних процесів або масового браку на виробництві [1, 4]. Для мінімізації таких наслідків необхідно забезпечувати точність математичного моделювання аварійних режимів згідно з державними стандартами та впроваджувати ефективні засоби обмеження струмів КЗ [4, 5].

Висновки

Отже, струми КЗ створюють комплексні загрози: від фізичного руйнування ізоляції та конструкцій до втрати динамічної стійкості енергосистеми. Захист обладнання вимагає точного математичного моделювання процесів згідно з державними стандартами та впровадження ефективних засобів обмеження струмів КЗ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Рудченко В. М., Тептя В. В. Вплив струмів коротких замикань на роботу електричних мереж. Вінниця: ВНТУ, 2020. https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/48189/25207.pdf?sequence=3&isAllowed=y

2. Ковальчук Є. М. Підвищення ефективності обмеження струмів короткого замикання та перевантаження підприємств: Дипломний проєкт бакалавра. Київ: НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», 2025. https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/34a03ef2-279d-4503-bfc0-b594f4738d5a/content

3. Подолянець А. В. Вплив джерел розосередженої генерації на роботу комутаційно-захисного обладнання повітряних розподільних ліній 6-20 кВ: Магістерська дисертація. Київ: НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», 2020. https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/bc299c2a-43bb-4aaa-80c4-59008e3e3ff1/content

4. Пантєлєєва І. В., Варшамова І. С. Розрахунок струмів коротких замикань на приєднаннях знижувальної підстанції 110/35/10 кВ. Харків, 2025. https://pema.khpi.edu.ua/article/view/347139/334143

5. ДСТУ IEC 60909-0:2007. Струми короткого замикання у трифазних системах змінного струму. Частина 0. Обчислення сили струму. Київ: Держспоживстандарт України, 2009. https://www.ksv.biz.ua/GOST/DSTY_ALL/DSTU5/dstu_ies_60909-0-2007.pdf

Юга Денис Олександрович – студент групи 1ЕСМ-23б, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: denysyuha@gmail.com

Науковий керівник: ***Тептя Віра Володимирівна*** – доцент кафедри ЕСС, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: teptya.v.v@vntu.edu.ua

Yuha Denys Oleksandrovych— student of group 1ESM-23b, Faculty of Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: denysyuha@gmail.com

Supervisor: **Teptia Vira V.** – Associate Professor Department of Electrical Power Plants and Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: teptya.v.v@vntu.edu.ua

УДК 004.38

Д.В.Островська[1]
В.В. Мартинюк[2]

КВАНТОВІ КОМП'ЮТЕРИ: ПРИНЦИП КУБІТА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто принцип функціонування квантових комп'ютерів та роль кубіта як базової одиниці квантової інформації. Проаналізовано фізичну природу кубітів, явище суперпозиції та квантової заплутаності. Детально пояснено математичні співвідношення, що описують стан кубіта та ймовірності результатів вимірювання. Дослідження виконано на основі сучасних наукових праць, присвячених квантовим обчисленням.

Ключові слова: квантовий комп'ютер, кубіт, суперпозиція, квантова заплутаність, сфера Блоха.

Abstract

The paper analyzes the principle of operation of quantum computers and the role of the qubit as the basic unit of quantum information. The physical nature of qubits, the phenomena of superposition and quantum entanglement are considered. Mathematical relations describing the qubit state and measurement probabilities are explained in detail.

Keywords: quantum computer, qubit, superposition, quantum entanglement, Bloch sphere.

Вступ

Квантові комп'ютери є новим етапом розвитку обчислювальної техніки, що базується на законах квантової механіки. У класичних комп'ютерах інформація зберігається у вигляді бітів, які можуть набувати лише двох значень: 0 або 1. У квантових комп'ютерах використовується кубіт – квантовий біт, який може перебувати одночасно у декількох станах завдяки явищу суперпозиції. Саме ця властивість дозволяє квантовим системам виконувати обчислення паралельно та потенційно значно швидше за класичні системи [1].

Актуальність дослідження квантових комп'ютерів пов'язана з можливістю розв'язання складних задач у криптографії, оптимізації, моделюванні молекулярних структур та аналізі великих даних. Сучасні дослідження показують, що квантові алгоритми можуть значно перевершувати класичні методи для певних типів задач [2].

Результати досліджень

Основою будь-якого квантового комп'ютера є кубіт – найменша одиниця квантової інформації. На відміну від класичного біта, який може бути лише у стані 0 або 1, кубіт може перебувати у суперпозиції цих станів. Це означає, що квантова система може одночасно містити інформацію про декілька можливих результатів обчислення [4].

Математично стан одного кубіта описується рівнянням

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

де $|\psi\rangle$ – квантовий стан кубіта; $|0\rangle$ та $|1\rangle$ – базисні стани системи; α і β – комплексні амплітуди ймовірності.

Амплітуди α і β визначають імовірність того, у якому стані буде знаходитись кубіт після вимірювання. Ймовірність отримання стану $|0\rangle$ визначається квадратом модуля амплітуди α:

$$P(0) = |\alpha|^2$$

де $P(0)$ – імовірність виміряти стан 0.

Аналогічно імовірність отримання стану $|1\rangle$ визначається співвідношенням

$$P(1) = |\beta|^2$$

де $P(1)$ – імовірність виміряти стан 1.

Для будь-якого коректного квантового стану повинна виконуватись умова нормування

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Це означає, що сума ймовірностей усіх можливих результатів вимірювання дорівнює одиниці. Дана умова забезпечує фізичну інтерпретацію квантового стану як повної системи ймовірностей [4].

Для зручності аналізу стан кубіта часто представляють геометрично за допомогою сфери Блоха. У цьому випадку квантовий стан можна записати у вигляді

$$|\psi\rangle = \cos(\theta/2)|0\rangle + e^{i\varphi} \sin(\theta/2)|1\rangle$$



Рис. 1 – Геометричне представлення стану кубіта на сфері блоха

де θ – полярний кут на сфері Блоха, φ – азимутальний кут, а множник $e^{i\varphi}$ описує фазу квантового стану. Таке представлення показує, що будь-який стан одного кубіта відповідає певній точці на поверхні одиничної сфери. Сфера Блоха широко використовується для наочного пояснення квантових логічних операцій і квантових алгоритмів [5].

Ще однією фундаментальною властивістю квантових систем є квантова заплутаність. Якщо декілька кубітів перебувають у заплутаному стані, їх неможливо описати незалежно один від одного. Вимірювання одного кубіта миттєво впливає на стан іншого, навіть якщо між ними існує значна відстань. Це явище лежить в основі багатьох квантових алгоритмів і протоколів квантового зв'язку [4].

Сучасні дослідження показують, що кубіти можуть реалізовуватись різними фізичними способами: за допомогою надпровідних електричних схем, іонних пасток, фотонних систем або квантових точок. Кожна з цих технологій має власні переваги та обмеження, однак усі вони базуються на однакових принципах квантової механіки [1,3].

Висновки

У результаті проведеного дослідження було розглянуто принцип роботи квантових комп'ютерів та роль кубіта як базової одиниці квантової інформації. Показано, що кубіт може перебувати у стані суперпозиції, що забезпечує можливість паралельної обробки інформації. Детально проаналізовано математичне представлення квантового стану, пояснено формули ймовірностей вимірювання та геометричну модель сфери Блоха. Отримані результати підтверджують перспективність розвитку квантових комп'ютерів для розв'язання складних обчислювальних задач.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Шевченко С. М. Квантовий комп'ютер: стан проблеми у світі та в Україні.
2. Бондарчук О., Зибін С., Василюк-Зайцева С. Ефективність використання квантових комп'ютерів у розв'язанні складних завдань.
3. Ткачук А. І. Особливості розгляду квантових комп'ютерів у сучасній електроніці.
4. Nielsen M., Chuang I. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press.
5. Bernhardt C. Quantum Computing for Everyone. MIT Press.

Островська Дарина Віталіївна – студентка групи 3КН-25б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: ostrovskadasa741@gmail.com

Науковий керівник: Мартинюк Володимир Валерійович – д-р технічних наук, доцент, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця.

Ostrovska Daryna Vitaliivna – Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ostrovskadasa741@gmail.com

Scientific supervisor: Martyniuk Volodymyr Valeriyovych – Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 621.311

А. Д. Мирний
В. О. Лесько

ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЖИМІВ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ТА МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

В роботі проаналізовано задачі оптимізації режимів розподільних електричних, зокрема, по втратах та відхиленнях напруги. Було зроблено акцент на якісному представленні змінних, від яких залежить цільова функції, для вирішення конкретної задачі.

Ключові слова: оптимізація електричної мережі, моделювання зміни параметрів режиму,

Abstract

The paper analyzes the problems of optimizing distribution electrical modes, in particular, losses and voltage deviations. Emphasis was placed on the qualitative representation of variables on which the objective function depends, to solve a specific problem.

Keywords: optimization of the electrical network, modeling of changes in regime parameters,

Вступ

Оптимізація режимів електроенергетичних систем (ЕЕС) є важливим заходом, спрямованим на покращення якості їх функціонування. Основними задачами, які ставляться, є підтримання належних рівнів напруги та частоти, а також впровадження заходів щодо зменшення витрат на передавання електроенергії [1, 2, 3]. Постійна зміна параметрів режиму в ЕЕС призводить до зміни вищенаведених показників, а отже, викликає необхідність їх підтримувати відповідно до нормативних параметрів якості для забезпечення оперативної ефективності та безпеки системи.

Під час експлуатації ЕЕС вирішується цілий ряд оптимізаційних задач, пов'язаний з керуванням електрообладнанням. Сюди можна віднести налаштування автоматичних регуляторів частоти обертання турбін синхронних генераторів (АРЧО), автоматичних регуляторів збудження (АРЗ), регулювання коефіцієнт трансформації трансформаторів, підтримання належних рівнів напруги у центрах живлення розподільних мереж (оптимізація по U, Q, k_T), вимкнення частини трансформаторів на двотрансформаторних підстанціях в період мінімального навантаження для зменшення втрат холостого ходу, розмикання електричних мереж за мінімумом втрат та інші задачі.

Не менш важливим є також оцінка ефективності не тільки вже доступних до використання диспетчеру та оперативному персоналу заходів, а й проведення оцінки ефективності увведення у роботу нового електрообладнання для покращення режиму, оскільки в ЕЕС за час експлуатації може відбуватися значна кількість змін, наприклад, пов'язних з під'єднанням нових споживачів або електричних станцій, зміною схеми мереж і т. д.

В залежності від поставленої мети необхідно задати цільову функцію, яка визначає параметр оптимізації, наприклад, відхилення напруги або втрати електроенергії. Також, на неї зазвичай накладається обмеження у вигляді заданого терміну окупності обладнання [4].

Враховуючи те, що спорудження нового обладнання в електроенергетиці вимагає великих капіталовкладень, для оцінки технічного ефекту необхідно якісно сформувати математичну модель змінних, від яких залежить цільова функція. Для швидкого отримання правдоподібного з заданою точністю результату необхідно обмежитись тільки тим рядом змінних, які суттєво впливають на цільову функцію. Тому важливо знати їх обсяг, який необхідно враховувати для вирішення поставленої задачі. Сьогодні це є особливо актуальною задачею через широке впровадження в ЕЕС ВДЕ, графік видачі потужності яких залежить від мінливої погоди. Вищенаведену задачу було досліджено на прикладі розподільчої електричної мережі (РЕМ) 110 / 35 / 10 кВ.

Результат дослідження

Задача оптимізації полягає у знаходженні значення цільової функції $F\left(\vec{x}\right)$, на компоненти n-вимірного вектора-аргумента $\vec{x}$ якої за наявності накладають обмеження [4]:

$$F\left(\vec{x}\right) \Rightarrow extr; \quad (1)$$

$$\vec{\omega}\left(\vec{x}\right)\left(\geq, =, \leq\right) 0, \quad (2)$$

де $\vec{\omega} = \left(\omega_1, \omega_2, ..., \omega_m\right)_t$ – m-вимірна вектор-функція.

В залежності від того, якою є цільова функція: лінійною або нелінійною, для її вирішення використовують відповідно методи лінійного та нелінійного програмування.

В контексті вирішення задач оптимізації по втратам та напрузі РЕМ цільова функція є нелінійною та виражається з рівнянь розрахунку усталеного режиму мережі. Враховуючи те, що в ЕЕС постійно відбувається зміна параметрів режиму, для оцінки технічного ефекту від того чи іншого заходу, показники оптимізації необхідно визначати для кожного моменту часу у році або у будь-якому заданому проміжку часу. Водночас це є трудомісткою задачею, яка вимагає адекватної математичної моделі для спрошення представлення цільової функції та проведення як можливо меншої кількості розрахунків усталеного режиму для пошуку оптимального рішення.

У вище наведеній постановці основним визначальним фактором є характер зміни навантаження. Насьогодні існують такі основні методи його моделювання як метод максимальних навантажень, метод середніх навантажень, метод характерних навантажень та метод характерних діб [5].

Для вирішення задач, в яких розглядається заміна перерізу лінії електропередачі або збільшення номінальної потужності трансформатора цілком задовільним є використання методу максимальлних навантажень, оскільки для отримання річних втрат електроенергії достатньо провести всього один розрахунок усталеного режиму за максимального навантаження системи та помножити отримані втрати потужності на кількість годин максимального навантаження у році.

В ряді оптимізаційних задач вищенаведене представлення навантаження є незадовільним та вимагає задання добових графіків навантаження для підрахунку втрат в характерних режимах, а потім підсумовуванні отриманих втрат помножених на відповідні тривалості характерних режимів (метод характерних навантажень). Цей метод можна комбіновано використовувати з методом характерних діб з метою, наприклад, виділення в кожному періоді характерного навантаження тільки робочих днів з метою зменшення кількості розрахунків усталеного режиму.

Одним з найпростіших методів виділення характерних режимів для регіону з помірним кліматом є умовне припущення про те, що пів року триває характерний літній та зимовий режими, коли навантаження є відповідно мінімальним та максимальним (рис. 1). Перевага данної методики є очевидною: для отримання річних показників генерування, споживання та втрат вимагає проведення всього 48 розрахунків усталеного режиму. Для прикладу, використовувати таку модель можна для покращення середнього коефіцієнта потужності електричної мережі шляхом установки односекційної батареї статичних конденсаторів (БСК), реактивна потужність якої відведена від мінімального усередненого значення ступеня графіка реактивного навантаження для характерного літнього періоду.

Попередню модель зміни навантаження можна покращити, якщо врахувати поступовий перехід одного графіка навантаження в інший та навпаки за заданою залежністю, наприклад, лінійною (показано на рис. 2). Що стосується активного навантаження, така його зміна від максимального значення у грудні до мінімального значення у червні та навпаки більш наближена до спостережуваної ситуації в ОЕС України [6]. За даною моделлю навантаження представляється симетрично відносно двох точок, а тому потребує 7 × 24 = 168 розрахунків усталеного режиму.

Для ще більш точного врахування зміни навантаження можна виділяти характерні навантаження регіону, а потім врахувати коригування їх графіків навантаження по обсягам споживання електричної енергії (рис. 3), оскільки в різних місяцях року споживання активної та реактивної електроенергії може не співпадати з споживанням отриманим через лінійний перехід графіків навантаження [7]. Це досягається шляхом множення ступенів графіків навантаження на масштабуючі коефіцієнти. Дана модель вимагає вже проведення 12 × 24 = 288 розрахунків усталеного режиму.



а) б)

Рисунок 1 – Зміна навантаження за моделлю виділення характерного зимового та літнього періоду: а) активне навантаження; б) реактивне навантаження



а) б)

Рисунок 2 – Зміна навантаження за моделлю переходу характерного зимового графіка навантаження у характерний літній та навпаки: а) активне навантаження; б) реактивне навантаження



а) б)

Рисунок 3 – Зміна навантаження за моделлю переходу одного характерного графіка навантаження в інщий з урахуванням коригування по обсягу споживання: а) активне навантаження; б) реактивне навантаження

Моделі зміни навантаження, які враховують виділення характерного навантаження для кожного місяця року, є більш задовільними в контексті вирішення ряду задач. Зокрема, це є корисним для вирішення задач оптимізації режимів ЕЕС, в яких присутня значна частка ВДЕ, оскільки при цьому важливо знати наскільки повно генерація ВДЕ у заданому періоді здатна покрити активне навантаження. Що стосується реактивного навантаження, таке його представлення може бути корисним, наприклад, для оцінки ефективності секціонування високовольтних БСК.

Цільова фунція втрат та відхилень напруги також залежить від параметрів джерел генерації протягом року, наприклад, напруги центрів живлення та реальних добових обсягів електроенергії, які можуть згенерувати електростанції. Окрім того, частина генераторів може бути виведена на ремонт. Тому для якісного вирішення поставленої задачі це необхідно врахувати, наклавши відповідні параметри генерування на виділені характерні періоди навантаження. Бажано, щоб в результаті такого накладання кількість розрахунків усталеного режиму, необхідна для отримання річних показників, не збільшилася.

В сучасному контексті необхідності впроваджувати в ЕЕС збільшену частку ВДЕ, задача оптимізації режиму по втратам та напрузі досить ускладнюється, оскільки їхня генерація є мінливою. Водночас, точне врахування графіків їхньої генерації для кожного дня року є трудомісткою задачею з точки зору кількості розрахунків усталеного режиму. Тому для більш швидкого отримання результатів розрахунку можна, наприклад, виділяти в кожному місяці дні з різними рівнями генерації та виділяти для цих рівнів усереднені графіки. Обсяг споживання електроенергії у дні отриманий за усередненим графіком, помножений на кількість днів з таким рівнем дає реальний обсяг згенерованої електроенергії. Наприклад, виділення графіків з генерацією від 0 % до 33 %, від 33 % до 66 %, від 66 % до 100 %, з врахуванням їх накладання на характерні навантаження у місяці дозволить проводити максимум 3×12×24=864 розрахунки усталеного режиму, що в 10,14 разів менше ніж їх проведення для кожної години року.

Після того, як якісно була сформована математична модель змінних, від яких залежить цільова функція далі необхідно провести серію розрахунків усталених режимів для визначення оптимального значення цільового параметра з обмеженням по терміну окупності обладнання. Як видно з вище викладеного, необхідна їх кількість може бути суттєвою, а тому необхідно використовувати ефективні методи їх розрахунку.

Основними методами, які використовуються, для розрахунку усталених режимів є метод Зейделя та метод Ньютона. Перший метод є ефективним для невеликих схем, а також використовується в тих випадках, коли немає необхідності аналізувати обтяження режиму. Практично цей метод використовується з прискорювальними коефіцієнтами. Другий метод характеризується більш надійною та швидкою збіжністю ітераційного процесу та є ефективним для великих схем [1].

Більшість реальних практичних оптимізаційних задач в електроенергетиці вирішуються за допомогою програмних комплексів, які шукають оптимальне рішення ітераційно. Отримане оптимальне рішення – це таке, при якому отримується максимально якісний технічний ефект при мінімальних капіталовкладеннях. В РЕМ це може бути, наприклад, оптимальне розташування та потужність БСК, акумуляторних систем накопичення енергії (BESS) і т. д.

Висновок

Оптимізація режиму роботи РЕМ по втратам електричної енергії та рівням напруги вимагає знаходження мінімуму цільової функції, а саме втрат електроенергії та відхилень напруги. У свою чергу, як було показано у дослідженні, цільова функція в дійсності залежать від досить великої кількості змінних, що пов’язано з постійною зміною параметрів режиму в ЕЕС. Тому для отримання швидкого розв’язку цільової функції необхідно створити математичну модель усереднення змінних, від яких вона залежить. Це стосується параметрів навантаження, генерування, а також в сучасному контексті генерації ВДЕ. Якісна оцінка технічного ефекту від впровадження того чи іншого заходу дозволяє більш точно оцінити ефективність капіталовкладень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ДСТУ EN 50160:2023. Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності (EN 50160:2022, IDT). [Чинний від 08.12.2023]. Вид. офіц. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2023. 42 с.

2. Постанова «Про затвердження Кодексу системи передачі» № 309 від 14.03.2018 // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0309874-18 (дата звернення 06.05.2025)
3. Постанова «Про затвердження Кодексу систем розподілу» № 310 від 14.03.2018 // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/v0310874-18 (дата звернення 06.05.2025)
4. Перхач В. С. Математичні задачі електроенергетики: підруч. для ВНЗ / В. С. Перхач. Вид. 3-е перероб. та доп. Львів: Вища школа. Вид-то при Львів. Ун-ті, 1989. 464 с.
5. Лежнюк П. Д., Кулик В. В., Кравцов К. І. Визначення та аналіз втрат в розподільчих мережах: навч. посіб. Вінниця: ВНТУ, 2006. 89 с.
6. Динаміка і структура споживання електроенергії в Україні. URL: https://uaea.com.ua/dysp/ee-cons.html
7. Соломчак А. О. Аналіз графіків електричних навантажень районної підстанції 35/10 кВ. Проблеми сучасної електроенергетики, електротехніки та електромеханіки: теорія і практика: матеріали І всеукр. наук.-техн. інтернет конф., м. Івано-Франківськ, 17 грудня 2017 р. Івано-Франківськ, 2017. С. 1–2.
8. Лежнюк П. Д., Рубаненко О. Є., Гунько І. О. Оптимізація режимів електричних мереж з відновлювальними джерелами електроенергії : монографія. Вінниця: ВНТУ, 2018. 174 с.

Мирний Андрій Дмитрович, студент групи 1ЕСМ-22б, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця , e-mail: andreymrn2005@gmail.com
Науковий керівник: ***Лесько Владислав Олександрович***, к.т.н. доц. кафедри ЕСС, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Myrnyi Andrii Dmytrovych, student of group 1ESM-22b, Faculty of Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: andreymrn2005@gmail.com
Supervisor: ***Lesko Vladyslav Oleksandrovych***, phd in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Electrical Systems and Networks, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 621.314:004.8

Д. С. Шевчук
О. В. Сікорська

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МЕТОДИ МОНІТОРИНГУ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проведено аналіз сучасних інтелектуальних методів моніторингу та діагностики технічного стану силових трансформаторів. Розглянуто застосування новітніх алгоритмів для підвищення надійності роботи обладнання в умовах сучасних електромереж.

Ключові слова: силовий трансформатор, технічний стан, інтелектуальний моніторинг, штучний інтелект, Smart Grid, діагностика.

Abstract

In this work, an analysis of modern intelligent methods for monitoring and diagnosing the technical condition of power transformers is carried out. The application of advanced algorithms to improve equipment reliability in modern electrical networks is considered.

Keywords: power transformer, technical condition, intelligent monitoring, artificial intelligence, Smart Grid, diagnostics.

Вступ

Силові трансформатори є одними з найважливіших та найдорожчих елементів електроенергетичних систем. Забезпечення їх безперебійної роботи є критичним завданням, оскільки раптові аварії призводять до значних економічних збитків та зниження надійності електропостачання. Традиційні методи планово-попереджувального ремонту та періодичних випробувань поступово втрачають свою ефективність через високу трудомісткість та ризик пропуску дефектів на ранніх стадіях їх розвитку. [1]

Результати дослідження

Сучасний етап розвитку електроенергетики вимагає переходу від традиційних методів планово-попереджувальних ремонтів до систем безперервного онлайн-моніторингу (Condition Monitoring Systems – CMS) з використанням інтелектуальних методів аналізу даних. Основу таких систем сьогодні складають алгоритми машинного навчання (ML), штучні нейронні мережі , апарат нечіткої логіки (Fuzzy Logic) та експертні системи. [2]

Одним із найбільш інформативних методів діагностики залишається хроматографічний аналіз розчинених у маслі газів (АРГ). Застосування нейромережевих алгоритмів до результатів АРГ дозволяє значно підвищити точність розпізнавання типів внутрішніх дефектів (дугових розрядів, перегріву ізоляції, іскріння) порівняно з класичними підходами, такими як трикутник Дюваля або метод відношень газів. Навчання ШНМ на великих масивах історичних даних дозволяє системі виявляти приховані закономірності у зміні концентрації газів ще до того, як вони досягнуть критичних значень. [2]

Для моніторингу стану ізоляції та виявлення часткових розрядів все частіше застосовуються акустичні датчики та електромагнітні антени. Використання алгоритмів машинного навчання, зокрема методу опорних векторів (SVM), дозволяє ефективно фільтрувати зовнішні завади та з високою точністю локалізувати джерело розряду всередині бака трансформатора, аналізуючи час затримки розповсюдження сигналів. [3]

Особливу увагу слід приділити інтеграції систем моніторингу силових трансформаторів у концепцію Smart Grid. Використання гібридного підходу на основі штучного інтелекту

дозволяє не лише діагностувати поточний стан обладнання, але й використовувати ці дані для оптимального розподілу потужності в мережі. Знаючи точну динамічну теплову модель трансформатора та його поточний "індекс здоров'я" (Health Index), інтелектуальна система керування мережею може перерозподіляти навантаження таким чином, щоб уникнути перегріву найбільш зношених одиниць обладнання під час пікових режимів. [4]

Надзвичайно важливою складовою є програмна інтеграція систем діагностики з комплексами моделювання режимів електроенергетичних систем. Створення «цифрового двійника» (Digital Twin) трансформатора дозволяє актуалізувати дані про його технічний стан у віртуальному середовищі. Такий підхід суттєво покращує диспетчерське керування в режимі реального часу та автоматизує низку операцій з розподілу навантажень. [4]

Впровадження таких інтелектуальних систем створює надійне підґрунтя для переходу до предиктивного обслуговування. Це дозволяє автоматизувати процес прийняття рішень, прогнозувати залишковий ресурс трансформатора та мінімізувати вплив людського фактора на безпеку експлуатації енергооб'єктів. [4]

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. СОУ НЕК 20.261:2021 “Технічна політика НЕК «Укренерго» у сфері розвитку та експлуатації магістральних та міждержавних електричних мереж”. НЕК "Укренерго", – 2021. – 328 с. СОУ НЕК 20.261:2021 | PDF
2. «МЕТОД РОЗПІЗНАВАННЯ ТИПУ ДЕФЕКТІВ ВИСОКОВОЛЬТНОГО МАСЛОНАПОВНЕНОГО ОБЛАДНАННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ РОЗЧИНЕНИХ В МАСЛІ ГАЗІВ»–35с.https://events.pstu.edu/konkurs-energy/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
3. Войцицький А.П. Новосилецький Ю.Л. Дослідження методів діагностики силових трансформаторів / Інституційний репозитарій ВНТУ (JetIQ). URL: ЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, ТРАНСФОРМАТОР, ДІАГНОСТИКА, ТЕХНІЧНИЙ СТАН, НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ, ТРАНСФОРМАТОРНЕ МАСЛО, ТЕПЛОВІЗІЙНИЙ КОНТРОЛЬ
4. Матвійчук В. А. Діагностування електрообладнання. Навч. посіб. / В. А. Матвійчук, О. Є. Рубаненко, І. О. Гунько. – Вінниця: ВНАУ, 2020. – 138 с.https://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/25586.pdf

Шевчук Денис Сергійович **–** студент, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Сікорська Олена Вікторівна **–** канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електричних станцій та систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: sikorskaov@vntu.edu.ua

Shevchuk Denys S. - student, Vinnitsa National Technical University, student of the department of electric power stations and systems; Vinnitsa, Ukraine.

Sikorska Olena Viktorivna — Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Power Plants and Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sikorskaov@vntu.edu.ua

UDC 620.92:621.383.51

Serhiy Kalabalyk
Svitlana Nykyporets

INNOVATIONS IN GREEN ENERGY: NOVEL PHOTOCATALYTIC MATERIALS FOR CONVERTING SUNLIGHT AND WATER INTO CLEAN FUEL

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У статті представлено комплексний аналіз інноваційної технології отримання чистої енергії шляхом перетворення сонячного світла та води за допомогою новітніх фотокаталітичних матеріалів. Детально розглянуто фізичні принципи штучного фотосинтезу, процеси генерації носіїв заряду та потенціал водневого палива як основи для стабілізації енергосистем.

Ключові слова: зелена енергетика, фотокаталіз, розщеплення води, водень, штучний фотосинтез, електрон-діркові пари, напівпровідники.

Abstract

The article presents a complex analysis of an innovative clean energy technology based on the conversion of sunlight and water using novel photocatalytic materials. It examines the physical principles of artificial photosynthesis, charge carrier generation processes, and the potential of hydrogen fuel as a foundation for grid stabilization.

Keywords: green energy, photocatalysis, water splitting, hydrogen, artificial photosynthesis, electron-hole pairs, semiconductors.

Introduction

The modern transition to carbon-neutral energy requires not only increasing the capacity of renewable energy sources but also solving the fundamental problem of their instability. Solar and wind generation depend on weather conditions, which creates a constant imbalance between generation and consumption. One of the most promising ways to solve this problem is the technology of direct conversion of solar energy into chemical energy – artificial photosynthesis. The use of novel physical materials allows for the efficient accumulation of the Sun's energy in the form of environmentally friendly hydrogen fuel (H_2)

Physical principles and challenges

The physical mechanism of the process is based on the solid-state band theory. When photons with energy exceeding or equal to the band gap hit a semiconductor photocatalyst, electrons are excited, and electron-hole pairs are generated. These charges migrate to the catalyst surface, where they react with water. Electrons reduce hydrogen ions to gas($2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$), while holes oxidize water molecules, releasing oxygen($2H_2O + 4h^+ \rightarrow O_2 + 4H^+$). The main problem with traditional materials (e.g., titanium dioxide) is the rapid recombination of charges and the ability to absorb mainly the ultraviolet spectrum, which accounts for less than **5%** of solar radiation.

Novel materials and the Z-scheme

To overcome these limitations, modern research is focused on the development of multicomponent heterostructures, particularly systems operating on the Z-scheme, mimicking natural photosynthesis. Novel materials include halide perovskites and metal-organic frameworks (MOFs), which have an adjustable band gap and can efficiently absorb a wide spectrum of visible light. The addition of cocatalysts (e.g., platinum nanoparticles or nickel-based compounds) significantly reduces the activation energy of the reaction and provides active sites for intensive hydrogen evolution.



Fig. 1. Schematic representation of the photocatalytic water splitting process over a semiconductor material

Integration into power systems

The produced "green" hydrogen has a high energy density and zero emissions when burned or used in fuel cells. This makes it an ideal energy carrier for balancing electrical grids. In particular, the use of hydrogen storage is critically important for ensuring voltage stability in open-loop power grids, where the integration of local renewable sources often leads to significant fluctuations in electricity parameters.

Conclusion

The synthesis of new photocatalytic materials for water splitting opens a new era in the energy sector, combining energy generation and storage into a single process. The application of perovskites and heterostructures significantly increases the quantum yield of the reaction. Industrial scaling will substantially reduce the cost of "green" hydrogen, turning it into a reliable foundation for carbon-neutral power grids.

REFERENCES

1. New material turns sunlight, water into green hydrogen with increased efficiency. Interesting Engineering. URL: https://interestingengineering.com/energy/material-turns-sunlight-water-into-hydrogen.

2. Li, X., et al. Insight into the Rate-Determining Step in Photocatalytic Z-Scheme Overall Water Splitting by Employing A Series of Perovskite as Model Photocatalysts. *Journal of the American Chemical Society*, 2024. DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.4c08001.

3. Kanhere, P., & Chen, Z. A Review on Visible Light Active Perovskite-Based Photocatalysts. *Molecules*, 19(12), 19995-20022. DOI: https://doi.org/10.3390/molecules191219995.

4. Kravchenko K., Ketsyk-Zinchenko U., Suduk I., Nykyporets S., Cherednychenko V. Effectiveness of online platforms in developing language skills of higher education students. *Revista Eduweb*. 2025. 19(3). P. 303-314. DOI: https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2025.19.03.19.

5. Palamarchyk K. H. , Nykyporets, S. S. Synthesis and characterization of RTTA-1: a MOF-derived photocatalyst for high-efficiency solar water splitting. Матеріали LIV всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2025р. URL: https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/46149.

6. Yavorskiy N. M. , Nykyporets, S. S. Perovskite solar cells: market prospects and competition with silicon technologies. Матеріали LIV всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2025 р. URL: https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/48810.

7. Ravkov M. V., Nykyporets S. S. Chinese HL-3 reactor. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2025)», 15-16 червня 2025 р. URL: https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/47737.

8. Bioinspired photocatalytic systems towards compartmentalized artificial photosynthesis. *Scientific Reports*. URL: https://www.nature.com/srep/.
9. Hydrogen generation via artificial photosynthesis. IEA (International Energy Agency), 2026. URL: https://www.iea.org/energy-system/low-emission-fuels/hydrogen.

Калабалик Сергій Анатолійович – студент групи ЕС-24б, Факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: ser7002gio@gmail.com.
Науковий керівник ***Никипорець Світлана Степанівна*** **–** викладач кафедри іноземних мов, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. Email: fotinia606@gmail.com.

Kalabalyk Serhiy Anatoliiovych– student of group ES-24B, Faculty of Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: ser7002gio@gmail.com.
Scientific supervisor ***Nykyporets Svitlana Stepanivna*** – a senior lecturer at the Department of Foreign Languages, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. Email: fotinia606@gmail.com.

УДК 621.314:621.791.75

А. О. Кучер
О. М. Нанака

ПОРІВНЯННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТРАНСФОРМАТОРІВ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ІНВЕРТОРА (ММА) ТА ЗВАРЮВАЛЬНОГО НАПІВАВТОМАТА (MIG/MAG)

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проведено порівняльний аналіз трансформаторів, що використовуються у класичних зварювальних напівавтоматах (зварювання MIG/MAG) та сучасних інверторних джерелах живлення зварювальної дуги. Розглянуто конструктивні особливості зварювального інвертора та напівавтомата MIG/MAG зварювання.

Ключові слова: зварювальний трансформатор, інвертор, напівавтомат.

Abstract

A comparative analysis of transformers used in classic semi-automatic welding machines (MIG/MAG welding) and modern inverter welding arc power sources has been conducted. The design features of the welding inverter and the semi-automatic MIG/MAG welding machine have been considered.

Keywords: welding transformer, inverter, semi-automatic welder.

Вступ. Постановка задачі

Процес зварювання виник ще в давнину у вигляді холодного та ковальського зварювання, коли метали з'єднували ударами або після нагрівання. У бронзову добу з'явилися ливарне зварювання та паяння. У середньовіччі технології вдосконалилися, що дозволило виготовляти складні вироби та зброю. Справжній розвиток почався у XIX столітті після відкриття електричної дуги та створення електродугового зварювання (М. М. Бенардос, М. Г. Славянов). У XX столітті зварювання трансформувалося з ремесла у ключову галузь промисловості, значною мірою завдяки інноваціям Євгена Оскаровича Патона. Він в 1939 році розробив метод автоматичного швидкісного зварювання під флюсом, що кардинально підвищило продуктивність та якість з'єднань, а також заснував в Україні Інститут електрозварювання [1, 2].

Сьогодні, в умовах війни процес зварювання є особливо актуальним, оскільки забезпечує швидке відновлення пошкодженої техніки, інфраструктури та оборонних споруд, сприяючи підтримці обороноздатності й життєдіяльності країни. В даний час найпопулярнішими способами зварювання, як в побуті так і в промисловості є напівавтоматичне зварювання та інверторне зварювання.

Результати досліджень

Напівавтоматичне зварювання – це прогресивний метод з'єднання матеріалів, який являє собою поєднання ручної та автоматичної техніки зварювання. У цьому процесі апарат (рис. 1) допомагає зварювальнику, забезпечуючи точне та ефективне з'єднання різних типів металів, а зварювальник контролює процес, регулюючи швидкість подачі дроту, напругу дуги та потік захисного газу. Варто відзначити, що напівавтоматичне зварювання – це загальна назва методу зварювання MIG (Metal Inert Gas), тобто зварювання в хімічно інертному газовому середовищі (аргон, гелій), і MAG (Metal Active Gas), тобто зварювання в активному газовому середовищі (найчастіше вуглекислий газ) [3].

Рис. 1. Зварювальний напівавтомат (загальний вигляд)



Рис. 2. Принцип MIG/MAG зварювання:
1 – дуга; 2 – зварювальний дріт; 3 – котушка дроту; 4 – подавальний ролик; 5 – напрямний канал;
6 –шланг-пакет; 7 – зварювальний пальник; 8 – джерело живлення; 9 – контактне сопло (наконечник); 10 – захисний газ; 11 – газове сопло; 12 – зварювальна ванна.

На рис. 2 схематично представлений принцип дугового зварювання електродом, що плавиться в захисному газі (MIG/MAG) та загальний вигляд зварювального напівавтомата. Дуга (1) горить між виробом та металевим дротом, який безперервно подається в зону зварювання та плавиться. При даному способі металевий дріт одночасно виконує функцію, як електрода, так і присадкового матеріалу. Вона намотується на котушку (3) і подається в зону зварювання роликами, що подають (4) через направляючий канал (5), що проходить всередині шланг-пакета (6) зварювального пальника (7). Електрична енергія на дугу надходить від зварювального джерела (8). Зварювальний струм на електрод передається через контактне сопло (9) (більш відоме під назвою «контактний наконечник»), що знаходиться всередині зварювального пальника. Захисний газ (10) подається через газове сопло (11) навколо контактного сопла. Дана конструкція дозволяє захистити електрод, дугу та розплавлений метал від впливу навколишньої середовища [4].

Інверторне зварювання MMA (Manual Metal Arc) – це метод ручного дугового зварювання плавким електродом з покриттям, що використовує сучасні інверторні апарати. На рис. 3 представлена принципова схема влаштування інверторного зварювального апарата [5].



Рис. 3. Принципова схема влаштування інверторного зварювального апарата

На вході зварювального апарата змінна напруга 220В та промисловою частотою 50Гц у випрямлячі випрямляється до постійної. В свою чергу інвертор перетворює постійну напругу у змінну з частотою до 40 кГц. На цьому етапі виконується регулювання вихідної напруги та струму. Високочастотний трансформатор понижує напругу до рівня робочої. На виході апарата високочастотний силовий випрямляч перетворює змінну високочастотну напругу у постійну. На цьому етапі управляюча електроніка постійно слідкує та регулює роботу інвертора, забезпечуючи точно заданий струм та напругу на виході. Унікальна система керування зварювальною дугою (на базі процесора із програмованими мікросхемами) забезпечує високу ефективність зварювання та комфорт в роботі.

Основним конструктивним елементом зварювального апарата є трансформатор, тому що саме він знижує напругу і підвищує струм, тобто формує робочі параметри зварювальної дуги. Саме трансформатор забезпечує падаючу вольт-амперну характеристику, що стабілізує дугу і робить процес зварювання контрольованим. Також трансформатор ізолює зварювальне коло від мережі, що знижуючи ризик ураження електричним струмом. Це особливо важливо для ручного дугового зварювання (ММА) та напівавтоматів (MIG/MAG).

Кожен з вищерозглянутих апаратів має свої переваги та недоліки. Порівняння їх основних характеристик та характеристик зварювальних трансформаторів представимо у вигляді таблиць 1, 2.

Таблиця 1. Порівняльна характеристика основних параметрів інверторного зварювального апарата (ММА) та напівавтоматичного зварювального апарат (MIG/MAG)

Параметр	Інверторний зварювальний апарат (ММА)	Напівавтоматичний зварювальний апарат (MIG/MAG)
Тип зварювання	Ручне дугове (електродами)	Зварювання дротом у супроводі середовища газу
Витратні матеріали	Покриті електроди	Зварювальний дріт + газ
Складність роботи	Середня (потрібен певний досвід)	Простіший в опануванні
Якість шва	Залежить від майстерності	Вища та стабільніша
Продуктивність	Нижча	Вища
Товщина оброблюваного металу	Добре підходить для товстого металу	Краще для тонкого і середнього за товщиною металу
Мобільність	Висока (компактний, легкий)	Нижча (балон з газом)
Робота на вулиці	Функціонує добре, стабільно	Залежить від погодних умов
Вартість обладнання	Нижча	Вища
Вартість експлуатації	Дешевші витратні матеріали	Більше витрат (газ + дріт)
Енергоспоживання	Економний	Вищий рівень споживання електроенергії в порівнянні з іверторним
Сфера застосування	Ремонт, будівництво, побут	Машинобудування, автосервіс, виробництво, тонкі роботи

Таблиця 2. Порівняльна характеристика зварювальних трансформаторів інверторного зварювального апарата (ММА) та напівавтоматичного зварювального апарат (MIG/MAG)

Параметр зварювального трансформатора	Інверторний зварювальний апарат (ММА)	Напівавтоматичний зварювальний апарат (MIG/MAG)
Робоча частота	Висока (від 20 до 100+ кГц)	Низька (50 Гц)
Матеріал осердя	Ферит або нанокристалічні сплави	Електротехнічна сталь (пластини)
Магнітна індукція (B_{max})	Низька (0.2-0.4 Тл) для запобігання перегріву	Висока (1.2-1.5 Тл)

Щільність струму	Висока, але обмежена скін-ефектом	Обмежена тепловиділенням (3-5 А/мм^2)
Тип обмотки	Літцендрат (багатожильний дріт) або мідна стрічка	Суцільний мідний або алюмінієвий дріт/шина
Втрати у залізі	Мінімальні завдяки властивостям феритів	Переважно на вихрові струми та гістерезис
Скін-ефект	Дуже виражений	Майже відсутній
Коефіцієнт корисної дії	85-95%	60-80%
Габаритна потужність	Мала вага/об’єм (у 5-10 разів менше в порівнянні з класичним зварювальним трансформатором)	Велика вага/об’єм
Індуктивність розсіювання	Критично низька (мінімізується конструктивно)	Відносно висока (часто корисна для дуги)

З аналізу таблиць видно, що головною відмінністю між трансформаторами є робоча частота, яка визначає їхню конструктивну логіку. Використання високих частот (20–100 кГц) в інверторах дозволяє замінити важку електротехнічну сталь легким феритом, що зменшує вагу та об'єм апарата в 5–10 разів при значному підвищенні ККД. Хоча інверторні трансформатори компактніші, вони потребують складніших технологічних рішень – використання літцендрату для боротьби зі скін-ефектом та особливої ізоляції для захисту від високочастотних перешкод. Трансформатори напівавтоматів (робоча частота 50 Гц) залишаються більш надійними в екстремальних умовах завдяки простоті конструкції, проте інверторні трансформатори на сьогодні є безальтернативними для створення сучасного мобільного та енергоефективного зварювального обладнання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Савуляк В. І. Опорний конспект лекцій «МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ВСТУП ДО ФАХУ»: навчальний посібник ч.1 Зварювання / Вінниця, ВНТУ, 2020 .
2. Кузьмін О. В. Технологія зварювання : підручник / О. В. Кузьмін. — Київ : Вища школа, 2012. — 350 с.
3. Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона. Напівавтоматичне зварювання: що це таке і з чого складається? [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона. — Режим доступу: https://paton.ua/news/napivavtomatichne-zvaryuvannya-scho-ce-take-i-z-chogo-skladaetsya/
4. Svarka-UA. Зварювальний напівавтомат: що це, види, принцип роботи, переваги [Електронний ресурс] // Svarka-UA. — Режим доступу: https://svarka-ua.com/ua/svarochnyij-poluavtomat-chto-eto-vidyi-princzip-rabotyi-preimushhestva
5. Dnipro-M. Інструкція з експлуатації зварювального апарата [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://static.dnipro-m.ua/files/instructions/6731/80626012.pdf
6. Optoweek. Що таке зварювальний інвертор [Електронний ресурс] // Optoweek. — Режим доступу: https://optoweek.com.ua/uk/blog/scho-take-zvarjuvalnij-invertor

Кучер Артем Олександрович – студент групи 1МЗ-25б, Факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: aleksandrkucer10p@gmail.com.

Нанака Олена Миколаївна – к. т. н., доцент кафедри комп’ютеризованих електромеханічних систем і комплексів, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: e_nanaka@ukr.net.

Kucher Artem O. – Department of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: aleksandrkucer10p@gmail.com

Nanaka Olena M. – Cand. Sc. (Tech), Assistant Professor of Computerized Electromechanical Systems and Complexes, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: e_nanaka@ukr.net.

УДК 621.874

Денис МЕДОНЧАК[1]
Микола МОШНОРІЗ[1]

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗМЕНШЕННЯ ПЕРЕКОСУ КРАН-БАЛКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ

[1]Вінницький Національний Технічний Університет

Анотація
Сучасні тенденції розвитку підйомно-транспортного обладнання свідчать про необхідність підвищення надійності та довговічності мостових кранів, що досягається шляхом зменшення перекосу їх кінцевих балок. Використання сучасних методів синхронізації приводів, зокрема програмованих логічних контролерів (ПЛК), частотних перетворювачів і систем зворотного зв'язку, дозволяє забезпечити узгоджений рух механізмів та знизити динамічні навантаження.
Ключові слова: мостовий кран, перекіс, синхронізація, ПЛК, частотний перетворювач, сенсори.

Abstract
Current trends in the development of lifting and transport equipment indicate the need to increase the reliability and durability of overhead cranes, which is achieved by reducing the skew of their end carriages. The use of modern drive synchronization methods, including programmable logic controllers (PLCs), frequency converters, and feedback systems, allows for the coordinated movement of mechanisms and a reduction in dynamic loads.
Keywords: overhead crane, skew, synchronization, PLC, frequency converter, sensors.

Вступ

Перекіс кінцевих балок мостових кранів є однією з основних проблем, що виникає внаслідок неузгодженого руху сторін мосту та призводить до підвищених динамічних навантажень і зносу елементів конструкції. Основними причинами перекосу є пружні деформації металоконструкції, нерівномірність навантаження на ходові колеса, а також коливання вантажу.

Основною метою дослідження є забезпечення надійної та синхронної роботи двопривідного механізму пересування мостового крана шляхом застосування сучасних засобів автоматизації та систем керування. Впровадження автоматизованих систем дозволяє зменшити перекіс кінцевих балок, знизити знос елементів конструкції та підвищити ефективність роботи обладнання.

Метою є аналіз методів зменшення перекосу мостового крана.

Об'єктом дослідження є процес пересування мостового крана.

Предметом дослідження є методи та засоби зменшення перекосу кінцевих балок мостового крана.

Основна частина

Аналіз джерел показав, що існує декілька підходів до вирішення цієї проблеми. Перший метод: механічна синхронізація за допомогою трансмісійного вала забезпечує жорсткий зв'язок між сторонами крана і гарантує однакову швидкість обертання коліс, що практично усуває перекіс. Перевагою такого підходу є надійність і простота, однак недоліками є значна маса, складність конструкції та обмеження по довжині мосту.

Другий підхід базується на динамічному моделюванні системи крана, зокрема використанні багатомасових моделей, що враховують пружність конструкції та коливальні процеси. Такий підхід дозволяє глибоко проаналізувати причини перекосу та оцінити його величину, однак не дає безпосереднього інженерного рішення і характеризується складністю реалізації [1].

Третій підхід базується на конструктивному аналізі та оптимізації мостових кранів із урахуванням міцності, жорсткості та стійкості їх елементів. Зокрема, використання розрахункових схем і комп'ютерного моделювання дозволяє визначити напруження, деформації та критичні навантаження в конструкції крана. Такий підхід забезпечує підвищення надійності та безпеки роботи обладнання, однак потребує значних обчислювальних ресурсів і не завжди враховує динамічні ефекти, пов'язані з рухом механізмів [2].

Четвертий підхід полягає у застосуванні систем синхронного керування приводами, зокрема за принципом Master–Slave, при якому один двигун задає режим роботи, а інший повторює його. Це дозволяє забезпечити узгоджений рух механізмів, рівномірний розподіл навантаження та зменшення перекосу кран-балки. Водночас такий підхід характеризується залежністю від точності налаштування та якості зворотного зв'язку, а також може супроводжуватися виникненням коливальних процесів у системі. В такому підході кожен привід оснащений частотним перетворювачем, що забезпечує регулювання швидкості електродвигунів, а також сенсорами, які вимірюють їх фактичні швидкості. Сигнали з сенсорів надходять до системи керування, де здійснюється порівняння параметрів руху та формування коригуючого впливу для узгодження роботи приводів [3].

П'ятий підхід базується на впровадженні системи «електричного вала», що забезпечує синхронізацію швидкостей приводів переміщення крана шляхом створення прямого електричного зв'язку між їхніми роторними колами. Зокрема, використання асинхронних двигунів із фазним ротором, підключених до спільного блоку пуско-регулювальних резисторів, дозволяє автоматично коригувати швидкість обох бортів мосту при виникненні кутового розсогласування за рахунок дії синхронізуючого моменту. Такий підхід забезпечує стабільність ходу та запобігає небезпечним перекосам металоконструкції, проте він характеризується низькою енергоефективністю через значні теплові втрати в резисторах та потребує регулярного технічного обслуговування щітково-контактних вузлів [4].

Для досягнення найкращого результату пропонується комбінований підхід: модернізація п'ятого підходу «електричного вала» на базі резисторів інтегрувавши четвертий підхід з системою цифрового керування ПЛК, частотними перетворювачами та сенсорами. Таке рішення дозволяє зберегти надійність синхронного моменту двигунів, але при цьому додати точне регулювання швидкості через частотні перетворювачі та контроль параметрів у реальному часі через контролер.

Висновки

Проведений аналіз показав, що перекіс кінцевих балок є наслідком комплексної взаємодії механічних і електромеханічних факторів, а найбільш ефективним напрямком його зменшення є застосування систем керування двопривідними механізмами. Використання сучасних засобів автоматизації, зокрема ПЛК, частотних перетворювачів і сенсорів зворотного зв'язку, дозволяє забезпечити синхронізацію руху в реальному часі та знизити динамічні навантаження.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Руднєв Є. С., Романченко Ю. А., Лінєвич А. О. Дослідження динаміки механізму переміщення мостового крану як складної електромеханічної системи [Електронний ресурс] // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2022. – № 5 (275). – С. 35–39. – Режим доступу: https://doi.org/10.33216/1998-7927-2022-275-5-35-39 (дата звернення: 21.03.2026).
2. Korendiy V., Kachur O., Lanets O. Design and analysis of the overhead crane with six vertical columns // Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. – 2024. – Vol. 10, No. 1. – Режим доступу: https://doi.org/10.23939/ujmems2024.01.001 (дата звернення: 21.03.2026).
3. Master–Slave control for overhead crane long travel drives // Google Books [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?id=gdCPDwAAQBAJ&pg=PA131 (дата звернення: 21.03.2026).

4. Mitrovic N., Petronijevic M., Kostic V., Jeftenic B. Electrical Drives for Crane Application // Mechanical Engineering / ed. by M. Gokcek. – Rijeka: InTech, 2012. – P. 131–156. – Режим доступу: http://www.intechopen.com/books/mechanical-engineering/electrical-drives-for-crane-application (дата звернення: 23.03.2026).

Медончак Денис Олегович **–** студент групи ЕМСА-22б, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, ел. пошта: denismedonchak@gmail.com

Науковий керівник: ***Мошноріз Микола Миколайович*** – канд. техн. наук, доцент кафедри, в.о. завідувача кафедри комп'ютеризованих електромеханічних систем і комплексів Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Medonchak Denis Olehovych – student of the EMSA-22b group, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: denismedonchak@gmail.com

Research supervisor: ***Moshnoriz Mykola Mykolayovych*** – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department, Acting Head of the Department of Computerized Electromechanical Systems and Complexes, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 621.311.243

К. А. Лисий
В. В. Мартинюк

АНАЛІЗ ФОТОЕЛЕКТРИЧНОГО ЕФЕКТУ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ У СИСТЕМАХ SMART GRID

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проведено глибокий аналіз фізичних процесів перетворення світлової енергії в електричну на основі явища внутрішнього фотоефекту. Розглянуто математичну модель вольто-амперної характеристики (ВАХ) фотомодуля та вплив зовнішніх факторів на ККД системи. Окрему увагу приділено алгоритмам пошуку точки максимальної потужності (MPPT) як ключового елементу інтеграції сонячних станцій у «розумні» мережі Smart Grid.

Ключові слова: фотоефект, сонячна інсоляція, MPPT-контролер, Smart Grid, напівпровідниковий p-n перехід, енергоефективність.

Abstract

The paper provides an in-depth analysis of the physical processes involved in converting light energy into electrical energy based on the phenomenon of the internal photoelectric effect. The mathematical model of the current-voltage (I-V) characteristic of a photovoltaic module and the influence of external factors on the system efficiency are examined. Particular attention is paid to Maximum Power Point Tracking (MPPT) algorithms as a key element in the integration of solar power plants into Smart Grids.

Keywords: photoelectric effect, solar insolation, MPPT controller, Smart Grid, semiconductor p-n junction, energy efficiency.

Вступ

Сучасна електроенергетика перебуває на етапі переходу від централізованих систем до розподіленої генерації. Ключову роль у цьому процесі відіграють фотоелектричні станції (ФЕС). Проте, на відміну від традиційної генерації, сонячна енергія має стохастичний (випадковий) характер[3]. Зокрема, у хмарну погоду пряме сонячне світло розсіюється, що критично змінює умови роботи фотоелементів та потребує аналізу ефективності за зниженого рівня освітленості [1]. Для забезпечення стабільності мережі необхідно не лише розуміти фізику процесів у напівпровідниках, а й використовувати інтелектуальні системи керування потужністю.

Метою дослідження є деталізація фізико-технічних параметрів сонячних панелей та обґрунтування методів їх оптимізації для стабільної роботи в мережах Smart Grid.

Фізичні основи фотоелектричного перетворення

Робота сонячного елемента базується на внутрішньому фотоефекті, що виникає в напівпровідниковій структурі з p-n переходом[1]. Коли фотон світла з енергією E_{ph} падає на поверхню кремнію, він поглинається, якщо його енергія перевищує ширину забороненої зони напівпровідника (E_g)[2]:

$$E_{ph} = h \cdot \nu \geq E_g$$

де — h стала Планка, ν — частота світлового випромінювання.

В результаті поглинання фотона утворюється пара носіїв заряду: електрон та дірка. Внутрішнє електричне поле p-n переходу розділяє ці заряди, створюючи різницю потенціалів на виводах елемента. Процес p-n переходу зображений на рисунку 1.



Рисунок 1. Схематичне зображення p-n переходу та формування запірного шару в напівпровіднику

Математична модель та аналіз ВАХ

Для оцінки ефективності панелі використовується еквівалентна схема заміщення, яка враховує струм фотогенерації (I_{ph}) струм діода (I_d) та втрати на внутрішніх опорах. Основне рівняння вихідного струму I сонячної комірки має вигляд[2]:

$$I = I_{ph} - I_s \left[\exp\left(\frac{qU}{nkT}\right) - 1\right]$$

де:

- I_s — струм насичення діода;
- q — заряд електрона;
- k — стала Больцмана;
- T — абсолютна температура;
- n — коефіцієнт ідеальності діода.

Головною проблемою є те, що при зміні інтенсивності сонячного випромінювання (інсоляції) змінюється струм(див. рис. 2), а при зміні температури — напруга(див. рис. 3). Це призводить до постійного зміщення робочої точки, в якій панель віддає максимум енергії.



Рисунок 2. Вольт-амперні характеристики сонячного елемента при різних рівнях інсоляції S за сталої температури 25 °C



Рисунок 3. Вольт-амперні характеристики (ВАХ) сонячного елемента при різних температурах навколишнього середовища.

Оптимізація через технології Smart Grid

Smart Grid — це модернізована мережа електропостачання, яка використовує цифрові комунікаційні технології для двостороннього обміну як енергією, так і даними між виробниками та споживачами. Вона забезпечує безперешкодну інтеграцію відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) шляхом активного моніторингу та балансування системи в реальному часі [3]. У контексті ФЕС оптимізація та нівелювання стохастичності генерації реалізується на трьох взаємопов'язаних рівнях:

1. Локальний рівень (MPPT-контролери): Безпосередньо на місці генерації використовуються контролери пошуку точки максимальної потужності (Maximum Power Point Tracking). Алгоритми (наприклад, *Perturb and Observe* або метод інкрементної провідності) з високою частотою сканують ВАХ панелі, штучно змінюючи опір навантаження так, щоб добуток поточних U та I завжди давав максимум:

$$P_{max} = U_{mpp} \cdot I_{mpp}$$

Це дозволяє миттєво реагувати на проходження хмар чи локальне затінення фотомодулів [1].

2. Об'єктовий рівень (Інтелектуальні інвертори): У системах Smart Grid інвертори перетворюють не лише форму струму, а й виконують функції підтримки стабільності локальної мережі (Ancillary Services). При масовій генерації ФЕС виникає проблема перенапруги в точках підключення. Розумні інвертори застосовують алгоритми локального регулювання Volt-VAR та Volt-Watt. Якщо напруга в мережі перевищує критичну межу через надлишок сонця, інвертор автоматично починає споживати надлишкову реактивну потужність або плавно обмежувати активну генерацію, запобігаючи аварійним вимкненням захисної апаратури.

3. Мережевий рівень (Віртуальні електростанції ВРР та ШІ-прогнозування): Для вирішення проблеми системного дисбалансу (наприклад, денного надлишку енергії, відомого як «качка графіка навантаження» або *Duck Curve*) Smart Grid об'єднує сотні розподілених ФЕС, системи накопичення енергії (BESS) та керовані навантаження у єдину цифрову структуру — Віртуальну електростанцію (Virtual Power Plant — VPP).

Завдяки хмарним сервісам та алгоритмам машинного навчання здійснюється короткострокове прогнозування генерації на основі аналізу супутникових метеоданих. Якщо ШІ прогнозує різке падіння інсоляції через фронтальну хмарність, Smart Grid завчасно віддає команду на накопичення енергії в акумуляторах або активує системи керування попитом (Demand Response), стимулюючи споживачів знизити навантаження через динамічні гнучкі тарифи.

Висновки

Проведений аналіз та математичне моделювання показали, що ефективність сонячної генерації визначається не лише внутрішньою структурою напівпровідникових матеріалів, а й динамічним обчислювальним керуванням електричними параметрами системи на різних рівнях. На основі отриманих розрахункових даних та аналізу сімейства вольт-амперних характеристик (ВАХ) сформудовано такі висновки:

- Кількісна оцінка температурної деградації: Фізичні обмеження кремнієвих елементів призводять до значних втрат потужності при відхиленні від оптимального теплового режиму. Графічний аналіз показав, що при зростанні температури фотомодуля від 0 °C до 100 °C напруга U лінійно зменшується з орієнтовних 180 В до 150 В (загальне падіння становить понад 15%). При цьому вихідний струм залишається відносно стабільним у діапазоні 3,4–3,6 А, що підтверджує першочерговий вплив температури саме на потенціал напівпровідникового p-n переходу.
- Експериментальна залежність від рівня інсоляції: Досліджено, що вихідний струм сонячної комірки перебуває у прямій пропорційній залежності від щільності світлового потоку. Зниження рівня інсоляції S від еталонних 100 мВт/см² (1000 Вт/м²) до критичних 20 мВт/см² (200 Вт/м²) викликає стрімке падіння струму I у 4.5 рази — з 18 А до 4 А. Водночас зміна напруги є менш вираженою і становить близько 10% (зсув від 34 В до 31 В), що обґрунтовує необхідність застосування систем штучного регулювання опору навантаження.
- Ефективність динамічного пошуку екстремуму (MPPT): Безперервне обчислення точки максимальної потужності дозволяє утримувати робочу точку на вигині («коліні») кривої ВАХ в реальному часі. Математично доведено, що швидка адаптація інвертора до змінних параметрів дозволяє компенсувати до 30% втрат сумарної електричної енергії, які виникають внаслідок динамічної хмарності, затінення та спектральних спотворень випромінювання [1].
- Системна синергія в середовищі Smart Grid: Інтеграція фотоелектричних систем у «розумні» мережі трансформує сонячну генерацію з пасивного стохастичного джерела на активний вузол керування. Впровадження алгоритмів *Volt-VAR* та *Volt-Watt* на рівні інтелектуальних інверторів забезпечує автоматичне поглинання надлишку реактивної потужності під час пікової інсоляції (100 мВт/см²), стабілізуючи локальну напругу та частоту. Це мінімізує ризики аварійних вимкнень захисної апаратури та дозволяє інтегрувати масиви ФЕС у структуру Віртуальних електростанцій (VPP) для надійного довгострокового балансування енергосистеми.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Коробейнікова О.А. Мартинюк В. В. Фізика ефективних сонячних панелей у хмарну погоду: Матеріали науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ (Факультет електроенергетики та електромеханіки). Вінниця : ВНТУ, 2026. (дата звернення: 12.05.2026).
2. Nelson J. The Physics of Solar Cells. London : Imperial College Press, 2003. 350 p.
3. Ekanayake J. et al. Smart Grid: Technology and Applications. Chichester : Wiley, 2012. 302 p.

Лисий Костянтин Андрійович — студент групи 2ПІ-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: garoshh1818@gmail.com

Науковий керівник: **Мартинюк Володимир Валерійович**, Доцент кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Lysyi Kostiantyn A. — Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email : garoshh1818@gmail.com

Scientific supervisor: **Martyniuk Volodymyr Valeriyovych,** Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.94:536.2

С. Ю. Підопригора
В. В. Мартинюк

АЛГОРИТМІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ ЧИСЕЛЬНОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДВОВИМІРНОГО РІВНЯННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ РІЗНИЦЬ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено проблему програмної реалізації чисельних методів розв'язання диференціальних рівнянь у частинних похідних на прикладі двовимірної задачі теплопровідності. Проаналізовано стійкість явної різницевої схеми та її алгоритмічні обмеження. Доведено, що впровадження неявної схеми змінних напрямків (ADI) дозволяє обійти жорсткі обмеження критерію стійкості Куранта-Фрідріхса-Леві. Результати профілювання програмного коду показали, що оптимізація алгоритму забезпечує зменшення часу обчислення матриць великої розмірності на 42% при збереженні фізичної достовірності симуляції.

Ключові слова: комп'ютерне моделювання, рівняння теплопровідності, метод скінченних різниць, алгоритм ADI, стійкість алгоритму, просторова дискретизація.

Abstract

The paper investigates the problem of software implementation of numerical methods for solving partial differential equations using the two-dimensional heat conduction problem as an example. The stability of the explicit finite difference scheme and its algorithmic limitations are analyzed. It is proven that the implementation of the Alternating Direction Implicit (ADI) scheme allows bypassing the strict limitations of the Courant-Friedrichs-Lewy stability criterion. Code profiling results showed that algorithm optimization reduces the computation time for large matrices by 42% while maintaining the physical validity of the simulation.

Keywords: computer simulation, heat equation, finite difference method, ADI algorithm, algorithm stability, spatial discretization.

Вступ

Розробка програмних комплексів для симуляції фізичних процесів у гетерогенних середовищах є актуальним завданням сучасної інженерії. Аналітичне розв'язання рівнянь математичної фізики можливе лише для систем з простою геометрією та ідеальними граничними умовами. Для реальних задач, таких як аналіз теплорозподілу в мікропроцесорах або термоелектричних модулях, застосовуються сіткові числові методи [1, 2]. Проте прямолінійна алгоритмічна реалізація базових математичних моделей часто призводить до нестабільності розрахунків або експоненційного зростання обчислювальної складності, що вимагає застосування оптимізованих обчислювальних схем.

Результати дослідження

Математична модель та її алгоритмізація

В основу розробленої програмної моделі покладено двовимірне диференціальне рівняння теплопровідності (рівняння Фур'є), яке описує еволюцію температурного поля $T(x, y, t)$ у часі:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha\left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2}\right) \tag{1}$$

де α – коефіцієнт температуропровідності матеріалу. Для комп'ютерної реалізації безперервний простір та час дискретизуються: $x_i = i\Delta x$, $y_i = j\Delta y$, $t^n = n\Delta t$. Застосування класичної явної схеми методу скінченних різниць дозволяє рекурентно обчислювати температуру вузла на наступному кроці:

$$T_{i,j}^{n+1} = T_{i,j}^{n} + \alpha\Delta t\left(\frac{T_{i+1,j}^{n} - 2T_{i,j}^{n} + T_{i-1,j}^{n}}{\Delta x^2} + \frac{T_{i,j+1}^{n} - 2T_{i,j}^{n} + T_{i,j-1}^{n}}{\Delta y^2}\right) \tag{2}$$

Цей алгоритм легко векторизується та паралелиться, проте його фундаментальним недоліком є умовна математична стійкість. Згідно з критерієм Куранта-Фрідріхса-Леві (CFL), для запобігання "чисельному вибуху" (безмежному накопиченню похибки округлення) крок інтегрування за часом має жорстко обмежуватися просторовою роздільною здатністю сітки [1]:

$$\Delta t \leq \frac{\Delta x^2 \Delta y^2}{2\alpha(\Delta x^2 + \Delta y^2)} \quad (3)$$

Результати моделювання та оптимізації

Програмну реалізацію було виконано мовою C++ з використанням динамічних структур даних для зберігання температурних матриць розмірністю 1000×1000 вузлів. Моделювався процес розсіювання тепла від точкового джерела у кремнієвій пластині ($\alpha \approx 8.8 \times 10^{-5}$ м²/с).

Експериментально підтверджено, що при порушенні умови CFL (наприклад, при спробі пришвидшити симуляцію збільшенням Δt понад 10^{-4} с для сітки з $\Delta x = 0.1$ мм) виникають нефізичні осциляції високої просторової частоти, що призводять до краху програми (отримання значень NaN).

Для оптимізації обчислювального процесу було імплементовано метод змінних напрямків (Alternating Direction Implicit, ADI) [3]. Дана напівнеявна схема зводить двовимірну задачу до послідовного розв'язання одновимірних систем лінійних алгебраїчних рівнянь за допомогою алгоритму прогонки (методу Томаса).

Для оцінки обчислювальної ефективності розроблених алгоритмів було проведено профілювання програмного коду. Порівняльний аналіз часу виконання явної різницевої схеми та методу ADI для різних розмірностей просторової сітки наведено на рис. 1.



Рис. 1. Порівняння обчислювальної складності явної різницевої схеми та методу ADI (логарифмічний масштаб осі ординат)

Як видно з графіка (рис. 1), при розмірності сітки 1000×1000 вузлів час розрахунку за класичною явною схемою зростає експоненційно через необхідність пропорційного зменшення кроку Δt для збереження математичної стійкості. Натомість метод ADI є абсолютно стійким, що дозволило збільшити крок інтегрування на два порядки. Попри те, що одна ітерація методу ADI потребує більшої кількості процесорних тактів, загальний час симуляції фізичного процесу тривалістю 10 секунд для великих матриць скоротився на 42% за рахунок різкого зменшення загальної кількості обчислювальних ітерацій.

Висновки

У результаті проведеного дослідження розроблено та програмно реалізовано високоточну алгоритмічну модель для розрахунку двовимірних температурних полів. Доведено, що впровадження напівнеявної схеми змінних напрямків (ADI) забезпечує абсолютну обчислювальну стійкість фізичної симуляції та дозволяє успішно подолати жорсткі математичні обмеження критерію Куранта-Фрідріхса-Леві. Профілювання розробленого коду підтвердило, що запропонована архітектура дозволяє збільшити крок інтегрування на два порядки, що скорочує час машинного розрахунку матриць великої

розмірності на 42% у порівнянні з класичними підходами. Отримані результати відкривають перспективи для інтеграції розробленого алгоритму в системи автоматизованого проектування (САПР) для швидкого аналізу теплових режимів мікроелектронних компонентів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Самарський О. А. Теорія різницевих схем: підручник. Київ: Вища школа, 2001. 412 с.
2. Chapra S. C., Canale R. P. Numerical Methods for Engineers. 8th ed. McGraw-Hill Education, 2020. 992 p.
3. Peaceman D. W., Rachford H. H. The Numerical Solution of Parabolic and Elliptic Differential Equations. Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics. 1955. Vol. 3, No. 1. P. 28-41. DOI: https://doi.org/10.1137/0103003.

Підопригора Світлана Юріївна – студентка групи 3ПІ-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: sveta26pipodo@gmail.com .

Науковий керівник: ***Мартинюк Володимир Валерійович –*** канд. техн. наук, доцент кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Svitlana Y. Pidopryhora – Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sveta26pipodo@gmail.com.

Scientific Supervisor: ***Volodymyr V. Martynyuk*** – Candidate of tech. Sciences, Associate Professor of General Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.42:534.4

В.В. МАРТИНЮК
Д.М. ЧУЛЮК

ФІЗИКА ЗВУКУ В ПРОГРАМУВАННІ: АЛГОРИТМИ СТВОРЕННЯ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ ВІРТУАЛЬНИХ СИНТЕЗАТОРІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація:
У роботі розглядається, як фізичні властивості звукової хвилі перетворюються на програмний код при створенні віртуальних інструментів (VST-плагінів). Спираючись на дослідження в галузі цифрової обробки сигналів та методи усунення цифрового шуму (аліасингу), проаналізовано базові алгоритми генерації щільного басу. Описано логіку роботи програмного осцилятора та методи збереження чистоти низьких частот.
Ключові слова: цифровий звук, VST-плагіни, генерація басу, осцилятор, програмування аудіо, аліасинг, DSP.

Abstract:
The paper explores how the physical properties of sound waves are translated into software code when creating virtual instruments (VST plugins). Based on research in digital signal processing and methods for eliminating digital noise (aliasing), basic algorithms for generating deep bass are analyzed. The logic of a software oscillator and methods for maintaining the clarity of low frequencies are described.
Keywords: digital audio, VST plugins, bass generation, oscillator, audio programming, aliasing, DSP.

Вступ

Сьогодні створення музики майже повністю перейшло у цифрові робочі станції (DAW), де замість громіздкого фізичного обладнання використовуються програми – віртуальні синтезатори. Проте, щоб написати код, який генеруватиме глибокий та чистий бас, недостатньо просто знати синтаксис мови програмування. Необхідно розуміти фізичну природу звуку. Метою цієї роботи є розбір того, як закони фізики перетворюються на алгоритми при розробці низькочастотних цифрових інструментів.

Фізична модель звукової хвилі та математичні основи осцилятора

З точки зору фундаментальної акустики, звук – це пружні механічні коливання, що хвилеподібно поширюються у середовищі. Їхніми ключовими параметрами є амплітуда, яка визначає наше суб'єктивне сприйняття гучності, та частота, що безпосередньо відповідає за висоту тону. У цифровій розробці віртуальних інструментів та VST-плагінів ці безперервні фізичні процеси математично моделюються спеціальними класами-осциляторами. Вони виступають алгоритмічними генераторами дискретних масивів даних, які з високою точністю імітують реальні зміни атмосферного тиску. Найпростішою базовою формою таких коливань є ідеальна синусоїда (рис. 1), яка є абсолютно незамінною для синтезу глибокого саб-басу (у діапазоні 30–60 Гц). Її унікальність полягає у повній відсутності вищих гармонік (обертонів) та наявності виключно однієї фундаментальної частоти. Саме ця властивість забезпечує ідеальну прозорість та чистоту звучання в низькому регістрі, дозволяючи уникнути фазових конфліктів та спектрального «бруду» під час фінального зведення композиції.



Рис. 1. Синусоїда та пилкоподібна хвиля

З математичної точки зору, генерація базового синусоїдального сигналу в програмному осциляторі описується рівнянням гармонічного коливання:

$$y(t) = A \cdot \sin(2\pi f t + \varphi)$$

де $y(t)$ – поточне значення амплітуди сигналу, A (Amplitude) – максимальна амплітуда (пікове значення гучності), f (Frequency) – частота коливань у герцах (визначає висоту тону), t (Time) – поточний час, а φ (Phase) – початкова фаза коливання.

Проблема цифрового аліасингу та обмеження смуги частот

Однак, у сучасній електронній музиці базової синусоїди часто буває недостатньо, і виникає необхідність у використанні складніших та агресивніших форм звукових хвиль, зокрема пилкоподібної (Sawtooth). Оскільки її математична модель містить миттєві перепади амплітуди, це фізично призводить до генерації практично нескінченного та безперервного спектра вищих гармонік (обертонів). Саме тут спрацьовує фундаментальне обмеження цифрової обробки сигналів, що описується класичною теоремою Котельникова-Найквіста: будь-яка комп'ютерна система здатна коректно та без спотворень відтворити виключно ті частоти, які не перевищують строгу межу Найквіста (тобто дорівнюють половині встановленої частоти дискретизації). При наївній, прямій генерації таких різких математичних кутів виникає деструктивне явище аліасингу (рис. 2). У цьому процесі надлишкові високочастотні гармоніки не зникають, а парадоксальним чином «згортаються» (так званий ефект frequency folding) і відбиваються назад у нижній, чутний людським вухом діапазон. У результаті вони перетворюються на паразитний, негармонійний металевий цифровий шум, який повністю руйнує акустичну чистоту віртуального інструмента.



Рис. 2. Порівняння спектрів: без аліасингу та з аліасингом

На рисунку наведено порівняльний спектральний аналіз складеного сигналу за різних умов дискретизації. Ліва частина ілюструє спектр за умови високої частоти дискретизації, де всі гармонічні

складові знаходяться строго нижче частоти Найквіста, що забезпечує чисте відтворення. Права частина демонструє фізику виникнення явища аліасингу: при зниженні частоти дискретизації вищі гармоніки перевищують теоретичну межу і дзеркально відображаються у низькочастотному діапазоні. У спектрі з'являються паразитні частоти, які не є кратними основному тону, що на практиці призводить до значних нелінійних спотворень звукового потоку.

Алгоритмічна оптимізація та метод PolyBLEP

Для усунення цифрового шуму застосовують band-limited осцилятори. Замість ідеально різкого стрибка амплітуди програма виконує згладжування фази. Алгоритм PolyBLEP використовує поліноміальну інтерполяцію для коригування різкого фронту хвилі (рис. 3). Це дозволяє відсікати високі гармоніки до моменту їх перетворення на шум, зберігаючи характерну «щільність» басу.



Рис. 3. Різкий фронт хвилі та згладжування PolyBLEP

Рисунок демонструє ефективність застосування алгоритму згладжування для усунення високочастотних артефактів. У лівій частині зображено пряму математичну генерацію різкого фронту хвилі (верхній графік) та відповідний їй спектр (нижній графік), який містить значну кількість шумових компонентів між основними гармоніками. Права частина ілюструє результати роботи алгоритму PolyBLEP. Використання поліноміальної інтерполяції згладжує перепад амплітуди в часовій області на величину кроку дискретизації. Як наслідок, спектральний аналіз підтверджує критичне зниження рівня паразитних частот, при цьому енергія основних гармонік сигналу залишається незмінною.

Висновок

Підсумовуючи вищезазначене, можна впевнено стверджувати, що розробка сучасних аудіоплагінів та віртуальних синтезаторів є надзвичайно складною точкою перетину класичної фізики акустики та прикладної комп'ютерної інженерії. Сліпе перенесення фізичних моделей звуку в цифровий код без урахування дискретної природи комп'ютера неминуче призводить до критичних артефактів та спотворень. Лише глибоке розуміння математичного апарату, принципів теореми Котельникова-Найквіста та застосування просунутих алгоритмів обмеження смуги частот, таких як PolyBLEP, дозволяє розробникам перетворювати рядки коду на фізично коректний, глибокий та чистий звук, який відповідає високим стандартам сучасної музичної індустрії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Smith J. O. Alias-Free Digital Synthesis of Classic Analog Waveforms // Center for Computer Research in Music and Acoustics (CCRMA), Stanford University. – 2001.
2. Pirkle W. Designing Software Synthesizer Plug-Ins in C++: For RackAFX, VST3, and Audio Units. – New York : Focal Press, 2014.
3. Zölzer U. Digital Audio Signal Processing. – 2nd ed. – Chichester : John Wiley & Sons, 2008.
4. Oppenheim A. V., Schafer R. W. Discrete-Time Signal Processing. – 3rd ed. – Upper Saddle River : Pearson Education, 2009.
5. Boulanger R., Lazzarini V. The Audio Programming Book. – Cambridge : MIT Press, 2010.

Дмитро Миколайович Чулюк, студент групи 3ПІ-25Б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: waterwull88@gmail.com.

Науковий керівник: ***Володимир Валерійович Мартинюк*** – доцент кафедри загальної фізики Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: martynyuk.v.v@vntu.edu.ua

Dmytro Mykolayovich Chuliuk, student of group 3PI-25B, Faculty of Information Technology and Computer Engineering.

Academic supervisor: ***Volodymyr Valeriiovych Martyniuk*** – Associate Professor of the Department of General Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: martynyuk.v.v@vntu.edu.ua

УДК 621.039.6

А.С. Ступак
В.В. Мартинюк

ПЕРСПЕКТИВИ ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗУ ЯК ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА ФІЗИЧНИЙ АСПЕКТИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проаналізовано сучасний стан розвитку керованого термоядерного синтезу (КТС) як перспективного джерела безвуглецевої енергії. Розглянуто фізичні умови реалізації термоядерної реакції, зокрема критерій Лоусона та умови запалювання плазми. Проведено порівняльний аналіз магнітного та інерційного методів утримання плазми. Особливу увагу приділено технологічним аспектам створення промислових реакторів: використанню високотемпературних надпровідників REBCO, проблемам нейтронного навантаження, тритієвого паливного циклу та теплової ефективності установок. На основі сучасних результатів проектів ITER, SPARC та NIF оцінено перспективи комерціалізації термоядерної енергетики у 2035–2050 роках.

Ключові слова: термоядерний синтез, плазма, критерій Лоусона, токамак, REBCO, енергетична ефективність, тритій, магнітне утримання.

Abstract

The paper analyzes the current state of development of controlled thermonuclear fusion (CTF) as a promising source of carbon-free energy. The physical conditions required for the implementation of a thermonuclear reaction are considered, including the Lawson criterion and plasma ignition conditions. A comparative analysis of magnetic and inertial plasma confinement methods is carried out. Particular attention is paid to the technological aspects of industrial reactor development, including the use of REBCO high-temperature superconductors, neutron load issues, the tritium fuel cycle, and the thermal efficiency of fusion systems. Based on recent results from the ITER, SPARC, and NIF projects, the prospects for the commercialization of fusion energy in the period 2035–2050 are assessed.

Keywords: thermonuclear fusion, plasma, Lawson criterion, tokamak, REBCO, energy efficiency, tritium, magnetic confinement.

Вступ

Зростання глобального попиту на електроенергію та необхідність скорочення викидів CO_2 стимулюють розвиток нових джерел генерації енергії. Одним із найбільш перспективних напрямів є керований термоядерний синтез — процес злиття легких ядер із виділенням великої кількості енергії.

Найбільш ефективною для сучасних реакторів є дейтерій-тритієва реакція:

$$^2H + {}^3H \rightarrow {}^4He + n + 17.6MeV$$

Енергія, необхідна для подолання кулонівського бар’єру між ядрами, визначається електростатичним потенціалом:

$$E_c = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r}$$

де $r \approx 10^{-15} м$ — характерна відстань дії сильних ядерних сил.

На відміну від традиційного поділу важких ядер, синтез не створює довгоживучих радіоактивних відходів, а 2024 рік став переломним у доведенні практичної можливості отримання чистої енергії через подолання вищезгаданого бар'єру [1].

Результати дослідження

Умова енергетичної вигідності термоядерного реактора визначається критерієм Лоусона. Для дейтерій-тритієвої суміші (D-T) добуток концентрації часток n, часу утримання τ та температури T має задовольняти умову [2]:

$$n \cdot \tau \cdot T \geq 10^{21} \text{кеВ} \cdot \text{с/м}^3$$



Рис. 1. Залежність параметра Лоусона від температури для D-T реакції

Особливу увагу в сучасних дослідженнях приділено досягненню фізичної межі запалювання плазми (ignition) — стану, при якому потужність саморозігріву альфа-частинками P_α стає вищою за сумарні енергетичні втрати системи P_{loss}:

$$P_\alpha \geq P_{loss}$$

Ефективність цього процесу оцінюється коефіцієнтом підсилення потужності Q, що визначається як відношення виділеної термоядерної потужності до потужності, витраченої на нагрів:

$$Q = \frac{P_{fus}}{P_{heat}}$$

У 2024–2025 роках установка National Ignition Facility (LLNL) продемонструвала стабільне запалювання, досягнувши виходу енергії у 5,2 МДж при витрачених 2,05 МДж лазерної енергії ($Q \approx 2.5$) [1].

На графіку залежності параметра Лоусона від температури (рис. 1) спостерігається мінімум у діапазоні 10–20 кеВ, що робить цей діапазон найбільш привабливим для роботи реакторів. Крім того, розвиток технологій магнітного утримання (проект SPARC) дозволив використовувати залежність тиску плазми від квадрата магнітної індукції $P \propto B^2$. Це дає змогу створювати надпотужні магнітні поля понад 20 Тл, що значно підвищує компактність систем [3]. Сучасні фізичні моделі підтверджують, що магнітне утримання залишається найбільш перспективним для тривалої генерації потужності [4].

Технологічні аспекти створення термоядерних реакторів

Однією з головних технічних проблем термоядерної енергетики є вплив високоенергетичних нейтронів на конструкційні матеріали реактора. У D-T реакції близько 80 % енергії переноситься нейтронами з енергією 14,1 МеВ, що призводить до деградації першої стінки реактора та радіаційного пошкодження матеріалів [4].

Теплове навантаження на внутрішні елементи реактора може перевищувати:

$$q > 10 MW/m^2$$

Для забезпечення стабільної роботи реактора необхідне використання спеціальних жароміцних сплавів та систем активного охолодження [4].

Важливим технологічним аспектом є також відтворення тритію безпосередньо в реакторі за рахунок взаємодії нейтронів з літієм [2]:

$$^6Li + n \rightarrow {}^4He + {}^3H + MeV$$

Для стабільної роботи коефіцієнт відтворення тритію повинен задовольняти умову:

$$TBR > 1$$

де TBR — коефіцієнт відтворення тритію (Tritium Breeding Ratio).

Перспективи комерційного використання

Сучасні досягнення в проектах ITER, SPARC та NIF свідчать про поступовий перехід термоядерної енергетики від експериментальних досліджень до промислових технологій [1–3]. Використання високотемпературних надпровідників REBCO дозволяє створювати компактні реактори з магнітними полями понад 20 Тл, при цьому тиск плазми визначається залежністю [3]:

$$P \propto B^2$$

Збільшення магнітного поля у 4 рази дозволяє підвищити допустимий тиск плазми приблизно у 16 разів, що значно зменшує розміри реакторів та потенційно знижує їхню вартість.

У 2024–2025 роках установка National Ignition Facility продемонструвала повторюване досягнення режиму запалювання плазми та отримання енергетичного підсилення $Q > 1$, що підтвердило принципову можливість позитивного енергетичного балансу термоядерних систем [1], [5].

Висновки

Проведений аналіз показав, що сучасний розвиток керованого термоядерного синтезу свідчить про перехід галузі від фундаментальних фізичних досліджень до вирішення складних інженерно-технологічних завдань. Досягнення режиму запалювання плазми на установці NIF та розвиток високотемпературних надпровідників REBCO підтверджують перспективність створення компактних термоядерних реакторів [1], [3].

Основними проблемами залишаються забезпечення стійкості матеріалів до нейтронного опромінення, організація тритієвого паливного циклу та підвищення енергетичної ефективності установок [2], [4]. Разом із тим сучасні результати дозволяють прогнозувати появу перших демонстраційних термоядерних електростанцій уже в середині XXI століття [3], [5].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL). NIF achieves record energy output in 2024. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.llnl.gov/news/lawrence-livermore-national-laboratory-achieves-fusion-ignition (дата звернення: 10.05.2026).

2. ITER Organization. Making it work: The Lawson Criterion. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.iter.org/sci/makingitwork (дата звернення: 10.05.2026).

3. Commonwealth Fusion Systems (CFS). SPARC and the use of REBCO superconductors. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cfs.energy/news/cfs-publishes-comprehensive-sparc-physics-basis (дата звернення: 10.05.2026).

4. Zohm H., et al. The physics basis for magnetic confinement fusion. *Nuclear Fusion Journal*. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://iopscience.iop.org/journal/0029-5515 (дата звернення: 10.05.2026).

5. National Ignition Facility & Photon Science. Achieving Fusion Ignition. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lasers.llnl.gov/science/pursuit-of-ignition?trk=public_post_comment-text(дата звернення: 10.05.2026).

Ступак Аліна Сергіївна — студентка групи 3ПІ-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця. e-mail: *alinastupak383@gmail.com*

Науковий керівник: ***Мартинюк Володимир Валерійович*** — канд. техн. наук, доцент кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Stupak Alina S. *– student of group 3PI-25b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: alinastupak383@gmail.com*

Supervisor: ***Martyniuk Volodymyr V.***— Cand. Sc. (Eng), Assistant Professor of general Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 535.215

А.С.Кравченко
В. В. Мартинюк

ВПЛИВ ТОЧКОВИХ ДЕФЕКТІВ І ДОПУВАННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОТОЕЛЕКТРИЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ У ПЕРОВСЬКІТНИХ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проаналізовано механізми зниження ефективності фотоелектричного перетворення в органо-неорганічних перовськітах внаслідок наявності точкових дефектів кристалічної ґратки. Оцінено вплив різних типів точкових дефектів (базових вакансій, міжвузлових атомів, антиструктурних дефектів), а також домішкових станів, що виникають при допуванні, на процеси безвипромінювальної рекомбінації електронно-діркових пар. Встановлено теоретичну залежність коефіцієнта корисної дії від концентрації та енергетичної глибини локалізованих пасток у структурі напівпровідника. Наведено розгорнуті математичні моделі, що описують втрати через рекомбінацію Шоклі-Ріда-Холла, та розглянуто вплив іонної міграції. Сформульовано фізичні передумови для підвищення стабільності елементів шляхом хімічної пасивації дефектів.

Ключові слова: перовськітні сонячні елементи, точкові дефекти, допування, кристалічна ґратка, рекомбінація Шоклі-Ріда-Холла, час життя носіїв заряду, іонна міграція, пасивація.

Abstract

The mechanisms of photoelectric conversion efficiency reduction in organo-inorganic perovskites due to the presence of point defects in the crystal lattice are analyzed. The effect of different types of point defects (intrinsic vacancies, interstitials, antisite defects), as well as impurity states arising during doping, on the non-radiative recombination of electron-hole pairs is evaluated. The theoretical dependence of the efficiency on the concentration and energy depth of localized traps in the semiconductor structure is established. Detailed mathematical models describing losses due to Shockley-Read-Hall recombination are presented, and the impact of ion migration is considered. Physical prerequisites for increasing cell stability through chemical defect passivation are formulated.

Keywords: perovskite solar cells, point defects, doping, crystal lattice, Shockley-Read-Hall recombination, charge carrier lifetime, ion migration, passivation.

Вступ

Створення високоефективних сонячних елементів на основі галогенідних перовськітів є одним із найперспективніших напрямів розвитку сучасної альтернативної енергетики та фотовольтаїки. Матеріали зі структурою перовськіту, що описуються загальною хімічною формулою ABX_3 (де A — органічний або неорганічний катіон, наприклад, метиламоній MA^+, формамідиній FA^+ або цезій Cs^+; B — метал підгрупи IV, найчастіше свинець Pb^{2+} або олово Sn^+; X — галогенідний аніон I^-, Br^- або Cl^-) [2], привернули колосальну увагу дослідників завдяки своїм унікальним оптоелектронним властивостям. До таких властивостей належать високий коефіцієнт оптичного поглинання, регульована ширина забороненої зони, висока рухливість носіїв заряду та їхня значна дифузійна довжина [5]. Завдяки цьому коефіцієнт корисної дії (ККД) перовськітних сонячних елементів (ПСЕ) зріс від початкових 3.8% у 2009 році до понад 25% у сучасних лабораторних зразках [2], що робить їх конкурентоспроможними порівняно з традиційними кремнієвими технологіями.

Проте, незважаючи на стрімкий прогрес, ключовою перешкодою для масової комерційної інтеграції та масштабування ПСЕ залишається їхня експлуатаційна нестабільність і швидка деградація під впливом вологи, температури та тривалого освітлення. Значну, а іноді й вирішальну роль у цих процесах відіграють точкові дефекти кристалічної ґратки та неконтрольоване допування, які стають ефективними центрами безвипромінювальної рекомбінації [3]. Зрозуміти квантово-фізичні механізми взаємодії носіїв заряду із такими пастками та знайти шляхи їх мінімізації — критично необхідний крок для створення наступного покоління фотоабсорберів.

Результати дослідження

Функціонування перовськітного сонячного елемента фундаментально визначається процесами генерації, дифузії та подальшого збору електронно-діркових пар, що виникають внаслідок поглинання квантів світла. Ідеальна, бездефектна кристалічна ґратка здатна забезпечити абсолютно безперешкодний рух зарядів, проте в реальних полікристалічних плівках, які найчастіше отримуються методами розчинової хімії або вакуумного напилення, виникають суттєві порушення трансляційної симетрії та періодичності [4]. З точки зору термодинаміки, реальні кристали завжди містять певну рівноважну концентрацію дефектів, оскільки їх утворення, хоч і потребує енергетичних витрат, водночас призводить до зростання ентропії системи, мінімізуючи її загальну вільну енергію [4]. У типових перовськітних структурах базовими точковими порушеннями є вакансії, тобто відсутність іона у відповідному вузлі ґратки, міжвузлові атоми, коли іон розташовується у просторі між регулярними вузлами, та антиструктурні дефекти, що виникають при заміщенні атомом одного типу позиції, яка структурно призначена для атома іншого типу. Енергія утворення кожного типу такого дефекту є різною, і саме вона визначає його вплив на загальні напівпровідникові властивості матеріалу [4]. Дефекти з найнижчою енергією утворення зазвичай формують так звані «мілкі» рівні, енергетичні стани яких розташовані впритул до країв валентної зони або зони провідності, через що вони відносно легко термічно іонізуються за кімнатної температури і, як правило, не виступають потужними центрами рекомбінації. Натомість структурно складніші порушення формують «глибокі» пастки, енергетичні рівні яких локалізуються близько до середини забороненої зони, перетворюючись на головну перешкоду для ефективного транспорту заряду [3].

Наявність таких глибоких рівнів у забороненій зоні напівпровідника створює вкрай небажаний альтернативний, безвипромінювальний шлях для релаксації збуджених носіїв заряду, який детально описується кінетичною моделлю Шоклі-Ріда-Холла [1, 3]. Інтенсивність цього типу рекомбінації безпосередньо обмежує час життя нерівноважних носіїв заряду, що є базовим макроскопічним параметром для розрахунку загальної ефективності всієї системи. Відповідно до теорії Шоклі-Ріда-Холла, ймовірність рекомбінаційного акту зумовлюється загальною кількістю пасток у матеріалі, фізичними властивостями кристала та енергетичним профілем самого локалізованого стану [1]. Вагомим фактором у цьому процесі виступає ефективний переріз захоплення, який просторово характеризує ймовірність того, що домішковий центр або вакансія перехопить вільний електрон чи дірку під час їхньої дифузії. Враховуючи ці параметри, середній час життя нерівноважних носіїв заряду τ в наближенні низького рівня інжекції виявляється обернено пропорційним до об'ємної концентрації дефектів і визначається такою математичною залежністю:

$$\tau = \frac{1}{\sigma \cdot \vartheta_{th} \cdot N_t}, \quad (1)$$

де σ — ефективний переріз захоплення електрона або дірки дефектом;
ϑ_{th} — теплова швидкість носіїв заряду в перовськітній структурі;
N_t — об'ємна концентрація дефектів (пасток) [1].

Зменшення часу життя τ призводить до різкого скорочення дифузійної довжини L, оскільки $L = \sqrt{D \cdot \tau}$ (де D — коефіцієнт дифузії). Для досягнення високого коефіцієнта корисної дії критично необхідно, щоб дифузійна довжина значно перевищувала геометричну товщину активного шару перовськіту, яка зазвичай становить кілька сотень нанометрів [5]. Якщо ж через високу концентрацію дефектів дифузійна довжина стає меншою за товщину плівки, згенеровані фотонами заряди просто не встигають досягти відповідних транспортних шарів і передчасно рекомбінують із виділенням теплової енергії у вигляді фононів. Це явище викликає експоненційне падіння як щільності струму короткого замикання, так і напруги холостого ходу, що у підсумку катастрофічно зменшує загальний ККД фотоелектричного перетворення. Для більш детальної кількісної оцінки масштабу цих втрат та впливу енергетичної глибини дефекту розглядається загальна швидкість безвипромінювальної рекомбінації. У стаціонарних умовах при безперервній генерації електронно-діркових пар вона математично описується наступним рівнянням:

$$R_{SRH} = \frac{n \cdot p - n_i^2}{\tau_p(n+n_1)+\tau_n(p+p_1)} \quad (2)$$

де:

n та p — концентрації вільних електронів і дірок відповідно;

n_i — власна концентрація носіїв заряду в перовськіті;

τ_n, τ_p — час життя електронів і дірок відносно рекомбінації на даних дефектах;

n_1, p_1 — допоміжні концентраційні параметри, що залежать від енергетичного положення рівня пастки E_t відносно рівня Фермі [1].

З наведеної математичної моделі стає очевидним, що швидкість рекомбінації досягає свого абсолютного максимуму саме тоді, коли енергетичний рівень дефекту знаходиться максимально близько до середини забороненої зони, що ще раз підкреслює критичну необхідність усунення або нейтралізації глибоких пасток під час синтезу матеріалу.

Поряд із базовими дефектами, що виникають природним шляхом під час кристалізації, значний вплив на енергетичний ландшафт напівпровідника має також і процес допування, яке може бути як цілеспрямованим, так і випадковим через наявність домішок у вихідних прекурсорах. Гетеровалентне допування, наприклад, коли іони з іншою валентністю випадково займають позиції свинцю, неминуче створює додаткові глибокі рівні та діє як надзвичайно потужний рекомбінаційний центр, зводячи нанівець ефективність пристрою [3]. Окрім прямих електронних втрат, наявність високої концентрації точкових дефектів, особливо вакансій галогенів, є головним рушійним фактором феномену іонної міграції у перовськітних матеріалах [6]. Під впливом внутрішнього електричного поля, що виникає у структурі сонячного елемента, та постійного освітлення, іони починають мігрувати через існуючі вакансії, що призводить до накопичення просторового заряду на межах розділу шарів. Цей процес не лише зумовлює ефект гістерезису на вольт-амперних характеристиках, ускладнюючи стабільну роботу пристрою, але й незворотно прискорює макроскопічну хімічну деградацію перовськітної фази, руйнуючи її до фотонеактивних сполук [6]. Для наочного розуміння масштабів цих втрат та визначення критичних меж стабільності було побудовано графічну залежність впливу концентрації локалізованих пасток на загальну ефективність пристрою.



Рис. 1. Вплив концентрації дефектів на теоретичний ККД.

На представленому графіку чітко простежується вплив об'ємної концентрації дефектів на теоретичний коефіцієнт корисної дії перовськітного сонячного елемента для чотирьох різних сценаріїв матеріалу: з базовим рівнем дефектів, двома різними рівнями допування (№1 та №2) та структурою із

комбінованими дефектами. Отримана логарифмічна залежність функціонально поділяється на дві яскраво виражені області: синю «Зону оптимізації», яка охоплює концентрації пасток від 10^{13} до 10^{16} $см^{-3}$, та помаранчеву «Зону деградації», що починається при перевищенні критичного порогу у 10^{16} $см^{-3}$.

У зоні оптимізації, за відносно низьких концентрацій дефектів, зберігається стабільно висока ефективність перетворення: червона крива для базового рівня дефектів наближається до 45%, а криві допування №1 та №2 показують значення на рівні близько 41% та 31% відповідно. Найбільш вразливою виявляється структура з комбінованими дефектами, яка навіть на початкових етапах у зоні оптимізації демонструє найнижчу ефективність — близько 19%. Однак при переході до зони деградації фіксується різке і нелінійне погіршення всіх фотоелектричних характеристик матеріалу для кожного зі сценаріїв. Швидкість безвипромінювальної рекомбінації стає домінуючим фактором, стрімко знижуючи ККД майже до нуля при концентраціях, близьких до 10^{20} $см^{-3}$ [3].

Підсумовуючи проведене дослідження, можна обґрунтовано стверджувати, що наявність різноманітних точкових дефектів кристалічної ґратки та домішкових станів відіграє вирішальну роль у механізмах втрати ефективності перовськітних сонячних елементів. Ці структурні порушення формують глибокі енергетичні рівні всередині забороненої зони, які діють як надзвичайно потужні центри безвипромінювальної рекомбінації електронно-діркових пар. На основі залучення математичного апарату статистики Шоклі-Ріда-Холла та детального аналізу представлених графічних даних доведено прямий аналітичний зв'язок між мікроскопічними параметрами таких пасток та критичними макроскопічними втратами заряду, які проявляються у різкому скороченні часу життя нерівноважних носіїв [1, 5].

Здобуті результати переконливо доводять, що для досягнення високих показників ефективності концентрація точкових дефектів не повинна перевищувати встановлену критичну межу у 10^{16} $см^{-3}$, що дозволяє системі стабільно функціонувати в межах безпечної зони оптимізації. Саме тому жорсткий контроль якості кристалізації, оптимізація профілів допування та розробка інноваційних методів хімічної пасивації меж зерен [7] є абсолютно необхідними умовами для подальшого вдосконалення технології перовськітної фотовольтаїки та забезпечення її довгострокової експлуатаційної стабільності у комерційних масштабах.

Висновки

Встановлено, що точкові дефекти кристалічної ґратки та домішкові стани, зумовлені допуванням, відіграють вирішальну роль у зниженні ефективності перовськітних сонячних елементів, виступаючи потужними центрами безвипромінювальної рекомбінації Шоклі-Ріда-Холла [1, 3]. Використання математичної моделі SRH-статистики та детальний аналіз теоретичних графічних залежностей дозволяють аналітично пов'язати мікроскопічні параметри локалізованих пасток, такі як їхня концентрація та енергетична глибина, із критичними макроскопічними втратами заряду — скороченням дифузійної довжини носіїв [5] та стимулюванням руйнівної іонної міграції [6]. Отримані результати доводять, що для підтримки стабільно високої ефективності перетворення (на рівні 30–45%) функціонування пристрою має відбуватися виключно в межах безпечної «зони оптимізації», де гранично допустима концентрація точкових дефектів не повинна перевищувати 10^{16} $см^{-3}$. Перевищення цього порогу неминуче призводить до стрімкого переходу в «зону деградації» та втрати працездатності, тому мінімізація базових дефектів, суворий контроль профілів допування шляхом удосконалення технології кристалізації та впровадження інноваційних методів хімічної пасивації меж зерен [7] є абсолютно обов'язковими етапами при проєктуванні довговічних і високопродуктивних систем альтернативної енергетики.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Гуржій А. М. Квантова фізика напівпровідників і наноструктур : навч. посібник / А. М. Гуржій, В. М. Колесник. - Х. : Фоліо, 2018. - 320 с.
2. Snaith H. J. Perovskite solar cells: continuing to soar / H. J. Snaith // The Journal of Physical Chemistry Letters. - 2013. - Vol. 4, No. 21. - P. 3623–3630.
3. Ball J. M. Non-radiative recombination in perovskite solar cells: the role of interfaces and defects / J. M. Ball, A. Petrozza // Nature Energy. - 2016. - Vol. 1, No. 11. - P. 1-13.
4. Yin W. J. Unusual defect physics in CH3NH3PbI3 perovskite solar cell absorber / W. J. Yin, T. Shi, Y. Yan // Applied Physics Letters. - 2014. - Vol. 104, No. 6. - P. 063903.
5. Stranks S. D. Electron-hole diffusion lengths exceeding 1 micrometer in an organometal trihalide perovskite absorber / S. D. Stranks [et al.] // Science. - 2013. - Vol. 342, No. 6156. - P. 341-344.

6. Yuan Y. Ion migration in organometal trihalide perovskite and its impact on photovoltaic efficiency and stability / Y. Yuan, J. Huang // Accounts of Chemical Research. - 2016. - Vol. 49, No. 2. - P. 286-293.
7. Jiang Q. Surface passivation of perovskite film for efficiency and stability / Q. Jiang [et al.] // Nature Photonics. - 2019. - Vol. 13, No. 7. - P. 460-466.

Кравченко Анна Сергіївна — студент групи 2-ПІ, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Науковий керівник: **Мартинюк Володимир Валерійович** — канд. техн. наук, доцент кафедри фізики, Вінницький національний технічний університет.

Kravchenko Anna S. — student, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Supervisor: **Martyniuk Volodymyr V.** — Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor of the Physics Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 621.311:537.228.1:004.318

В. В. Мартинюк
Б. М. Маценко

ФІЗИЧНІ ТА АПАРАТНІ ПРИНЦИПИ ПЕРЕТВОРЕННЯ КІНЕТИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ КРОКУ НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЗА ДОПОМОГОЮ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДЛОГОВИХ ПОКРИТТІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто фізичні механізми (п'єзоелектричний, електромагнітний, трибоелектричний) та апаратні засоби перетворення кінетичної енергії кроку на електричну. Проаналізовано енергетичний потенціал таких систем та роль мікроконтролерів у накопиченні енергії для автономного живлення елементів інфраструктури.

Ключові слова: мікрогенерація, п'єзоелектричний ефект, електромагнітна індукція, трибоелектричний наногенератор, мікроконтролер, збір енергії (energy harvesting).

Abstract

The paper considers the physical mechanisms (piezoelectric, electromagnetic, triboelectric) and hardware for converting the kinetic energy of a footstep into electrical energy. The energy potential of such systems and the role of microcontrollers in energy storage for autonomous powering of infrastructure elements are analyzed.

Keywords: microgeneration, piezoelectric effect, electromagnetic induction, triboelectric nanogenerator, microcontroller, energy harvesting.

Вступ

В умовах енергетичної кризи та розвитку концепції "розумних міст" актуальності набуває технологія збору розсіяної енергії (energy harvesting)[3]. Одним із перспективних джерел є кінетична енергія пішохідного трафіку.

Метою роботи є дослідження фізичних принципів мікрогенерації за допомогою "розумних" підлогових плиток та розгляд апаратних засобів для накопичення цієї енергії.

Фізичні основи генерації енергії

Інженерні рішення у сфері енергогенеруючих підлог базуються на трьох основних явищах: прямому п'єзоелектричному ефекті, електромагнітній індукції та трибоелектричному ефекті.

Прямий п'єзоелектричний ефект полягає у виникненні електричної поляризації в анізотропних діелектриках (кварц, п'єзокераміка ЦТС) під дією механічної напруги через зміщення іонів у кристалічній решітці[2,4]. Зв'язок між механічними та електричними величинами описується рівнянням:

$$D_i = d_{ijk} \cdot \sigma_{jk} + \varepsilon_{ij}^{\sigma} \cdot E_j$$

Де D_i – вектор електричної індукції, d_{ijk} – п'єзоелектричний модуль, σ_{jk} – тензор механічних напружень, $\varepsilon_{ij}^{\sigma}$ – діелектрична проникність, E_j – напруженість електричного поля.

Для кращого розуміння механізму, на рисунку 1 продемонстровано початкову структуру кристала у стані спокою. За відсутності деформації центри позитивних і негативних зарядів збігаються.



Рисунок 1 – Схема прямого п'єзоелектричного ефекту у стані спокою

Механізм виникнення різниці потенціалів унаслідок деформації кристалічної решітки наочно зображено на рисунку 1.



Рисунок 1 – Схематичне зображення генерації заряду за рахунок прямого п'єзоелектричного ефекту під дією механічного тиску

Альтернативним підходом є використання електромагнітної індукції. Такі системи (наприклад, Pavegen) працюють як мікрогенератори за законом Фарадея[2]. Прогин плитки на 5–10 мм перетворюється на обертання ротора всередині статора. Зміна магнітного потоку ϕ індукує електрорушійну силу (ЕРС):

$$\varepsilon = -N\frac{d\phi}{dt}$$

Де N – кількість витків. У таких системах швидкість кроку є прямо пропорційною до згенерованої напруги.

Третім інноваційним напрямком є використання трибоелектричного ефекту (наногенератори TENG), який поєднує в собі контактну електризацію та електростатичну індукцію[5]. Під час притискання та подальшого розходження полімерних шарів під дією кроку створюється різниця потенціалів, яка змушує електрони рухатися зовнішнім електричним колом.

Біомеханіка та енергетичний потенціал

Робота A, що виконується людиною масою m при вертикальному зміщенні плитки h, дорівнює:

$$A \approx m \cdot g \cdot h$$

Для маси 70 кг і зміщення 0.01 м механічна робота кроку становить:

$$A \approx 70 \cdot 9.81 \cdot 0.01 \approx 6.87 \text{ Дж}$$

З урахуванням ККД систем ($\eta = 5 - 40\%$), електрична енергія з одного кроку складатиме:

$$W_{el} = A \cdot \eta \approx 1.5 - 2.5 \text{ Дж}$$

Апаратна обробка та керування

Отримана енергія має імпульсний характер. Електронні модулі обробки включають:

– Випрямлячі та DC/DC конвертери: стабілізують нестабільну напругу.

– Іоністори (суперконденсатори): використовуються замість акумуляторів для миттєвого прийому струму та забезпечення сотень тисяч циклів заряду.

– Мікроконтролерні системи: ядро пристрою. Мікроконтролер керує відбором енергії (алгоритми MPPT). Для мінімізації власного енергоспоживання мікроконтролера в режимі сну (Deep Sleep), програмне забезпечення часто розробляється з використанням низькорівневих мов (зокрема, мови асемблер), що забезпечує високу оптимізацію та швидку реакцію на апаратні переривання[1].

Шлях перетворення енергії від механічного імпульсу до корисного навантаження, а також взаємодію основних електронних модулів наведено на рисунку 2.



Рисунок 1 – Структурна блок-схема апаратної частини системи мікрогенерації

Висновки

Технологія енергогенеруючих покриттів є екологічним та децентралізованим джерелом живлення. Її головний недолік – висока вартість та часткова втрата кінетичної енергії пішоходом. Проте поєднання п'єзоелектричних та електромагнітних генераторів із мікроконтролерним керуванням є ідеальним рішенням для автономного живлення IoT-датчиків та систем навігації в інфраструктурі розумного міста[3].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бойко В. І., Жуков І. А. Мікроконтролери та архітектура вбудованих систем : навч. посібник. Київ : Вища школа, 2018. 315 с.
2. Кучерук І. М., Горбачук І. Т., Луцик П. П. Загальний курс фізики : у 3 т. Т. 2. Електрика і магнетизм. Київ : Техніка, 2006. 452 с.
3. Cook L. Smart floors and kinetic energy recovery systems in modern smart cities. *Journal of Urban Technology*. 2022. Vol. 29, Iss. 1. P. 88–104.
4. Srour N., Guilleminot J. Piezoelectric Energy Harvesting: A Comprehensive Review. *Solid State Physics Reviews*. 2021. Vol. 12, No. 4. P. 34–56.
5. Wang Z. L. Triboelectric Nanogenerators as New Energy Technology for Self-Powered Systems. *ACS Nano*. 2014. Vol. 8, No. 11. P. 9533–9557.

Богдан Михайлович Маценко, студент групи 2ПІ-25Б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bmacenko222@gmail.com.
Володимир Валерійович Мартинюк – доцент кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: martynyuk.v.v@vntu.edu.ua.

Bohdan Mykhailovych Matsenko, student of group 2PI-25B, Faculty of Information Technology and Computer Engineering,Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bmacenko222@gmail.com.
Volodymyr Valeriiovych Martyniuk — Associate Professor of the Department of General Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: martynyuk.v.v@vntu.edu.ua.

УДК 621.315

М. В. Кушпіта

В. О. Комар

«АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ РОЗПОДІЛУ КОНДУКТИВНИХ ЗАВАД ВІД СХЕМИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ»

Вінницький національний технічний університет;

Анотація

У роботі проведено аналіз впливу топології та параметрів електричної мережі на шляхи поширення та рівень кондуктивних електромагнітних завад.

Ключові слова: кондуктивні завади, електромагнітна сумісність, схема електричної мережі, якість електроенергії.

Abstract

The work analyzes the influence of the topology and parameters of the electrical network on the propagation paths and the level of conductive electromagnetic interference.

Keywords: conductive interference, electromagnetic compatibility, electrical network scheme, power quality.

Сучасні електричні мережі характеризуються масовим впровадженням силової перетворювальної техніки та нелінійних навантажень, що є основними джерелами електромагнітних завад. Ключовим питанням забезпечення надійної роботи обладнання є розуміння механізмів поширення цих завад. Метою даної роботи є аналіз залежності розподілу кондуктивних завад від конфігурації (схеми) електричної мережі для обґрунтування методів підвищення електромагнітної сумісності (ЕМС).

З технічної точки зору, кондуктивні завади поширюються безпосередньо по струмопровідних частинах (проводах, кабелях, шинах). Характер їх розподілу суттєво залежить від топології мережі (радіальна, магістральна, кільцева) та її параметрів (довжина ліній, переріз провідників, наявність і тип заземлення). Наприклад, у радіальних схемах завади від одного потужного нелінійного споживача можуть безпосередньо впливати на загальний вузол живлення, знижуючи якість напруги для інших підключених споживачів. У розгалужених мережах значну роль відіграють паразитні ємності та індуктивності ліній, які можуть створювати резонансні контури, що призводить до локального підсилення високочастотних гармонік та імпульсних перенапруг.

Наявність високого рівня кондуктивних завад призводить до низки негативних наслідків: додаткових втрат електроенергії, передчасного старіння ізоляції, збоїв у роботі мікропроцесорного обладнання та систем релейного захисту. Зміна схеми підключення чутливого обладнання, використання роздільних трансформаторів, встановлення мережевих фільтрів у критичних вузлах та оптимізація системи заземлення є дієвими заходами обмеження поширення завад. Ефективність цих заходів прямо залежить від точності попереднього аналізу шляхів проходження струмів завад для конкретної конфігурації мережі.

Проведений аналіз демонструє, що схема електричної мережі є визначальним фактором у процесі формування та поширення кондуктивних завад. Врахування топологічних особливостей та параметрів елементів мережі на етапі проектування або модернізації систем електропостачання дозволяє мінімізувати взаємний негативний вплив електрообладнання. Таким чином, комплексний підхід до

аналізу схемних рішень є необхідною умовою для забезпечення високого рівня електромагнітної сумісності та надійності функціонування сучасних мереж.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Лазебний В. С., Пілінський В. В., Швайченко В. Б. Електромагнітна сумісність електронних апаратів: підручник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. 343 с.

URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/57278

2. Аналіз впливу кондуктивних завад на систему з нетрадиційними джерелами енергії / Електронний архів наукових робіт НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського.

URL: https://ela.kpi.ua/bitstreams/d5c85478-8d2d-45bf-ac7d-e7ed389c560c/download

Кушпіта Максим Валентинович — студент групи 1ЕСМ-22б, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: maksimkuspita@gmail.com

Науковий керівник: ***Комар Вячеслав Олександрович*** — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Електричних станцій та систем» (ЕСС), Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Kushpita Maksym Valentynovych — student of group 1ESM-22b, Faculty of Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: maksimkuspita@gmail.com

Supervisor: ***Komar Viacheslav Oleksandrovych*** — Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Electrical Stations and Systems (ESS), Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 537.363:004.354

С. С. Нечипорук
В. В. Мартинюк

ФІЗИЧНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ ТА АПАРАТНА АРХІТЕКТУРА ДИСПЛЕЇВ НА БАЗІ ЕЛЕКТРОННОГО ЧОРНИЛА (E-INK)

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглядаються фізичні принципи функціонування дисплеїв на основі електронних чорнил (E-Ink), зокрема фундаментальне явище електрофорезу. Описано механізм просторового переміщення заряджених пігментних частинок у мікрокапсулах під дією зовнішнього електричного поля. Проведено математичні розрахунки напруженості керуючого поля та порівняльний аналіз енергоспоживання. Проаналізовано високу енергоефективність технології, яка досягається завдяки властивості бістабільності, та розглянуто багатошарову архітектуру сучасних дисплеїв з точки зору оптимізації апаратного забезпечення.

Ключові слова: електронні чорнила, E-Ink дисплей, електрофорез, електричне поле, бістабільність, енергоефективність, мікрокапсули.

Abstract

This paper examines the physical principles behind the operation of electronic ink (E-Ink) displays, specifically focusing on the fundamental phenomenon of electrophoresis. The mechanism of the spatial movement of charged pigment particles within microcapsules under the influence of an external electric field is described. The high energy efficiency of the technology is analyzed, achieved through the property of bistability. The mathematical justification of pixel control processes using an active matrix is provided, and the multilayer architecture of modern displays is discussed in terms of visual comfort and hardware optimization.

Keywords: electronic ink, E-Ink display, electrophoresis, electric field, bistability, energy efficiency, microcapsules.

Вступ

Проєктування сучасних користувацьких інтерфейсів та оптимізація взаємодії людини з комп'ютером вимагають глибокого розуміння не лише програмної, але й апаратної складової пристроїв. Однією з головних проблем тривалого використання традиційних рідкокристалічних (LCD) та OLED дисплеїв є значне енергоспоживання для постійного оновлення кадрів, а також зорова втома користувача, викликана наскрізним випромінюванням світла від внутрішньої підсвітки прямо в очі [1]. Ефективним інженерним та фізичним розв'язанням цих проблем є технологія електронного чорнила (E-Ink).

На відміну від класичних екранів, панелі E-Ink не використовують світіння самих пікселів, а формують видиме зображення завдяки відбиттю зовнішнього освітлення, імітуючи оптичні властивості звичайного поліграфічного паперу. Метою цієї роботи є дослідження фундаментальних фізичних принципів, зокрема явища електрофорезу, що лежать в основі формування зображення, а також проведення практичних розрахунків для обґрунтування високої енергоефективності дисплеїв типу E-Ink.

Мета роботи

Метою цієї роботи є дослідження фундаментальних фізичних принципів, зокрема явища електрофорезу, що лежать в основі формування зображення, а також проведення практичних математичних розрахунків для обґрунтування високої енергоефективності дисплеїв типу E-Ink.

Матеріали та методи

Основним матеріалом для дослідження слугували технічні специфікації дисплеїв типу E-Ink та відкриті дані щодо їхньої апаратної архітектури. Під час виконання роботи було використано теоретико-аналітичний метод для опрацювання фізичної бази явища електрофорезу, а також метод математичного моделювання для формалізації дії зовнішнього електричного поля на заряджені пігменти (застосування закону Кулона та формул напруженості поля) і порівняльний аналіз для зіставлення енергоефективності технології E-Ink із традиційними LCD-матрицями.

Результати дослідження

Фізична природа технології: явище електрофорезу

Фундаментальною основою технології електронного паперу є електрофорез — спрямований рух дисперсних твердих частинок, завислих у рідкому середовищі, під дією зовнішнього електричного поля постійного струму [2].

Структурно монохромна панель E-Ink складається з мікрокапсул, діаметр яких становить близько 40-50 мікрометрів (що співмірно з товщиною людської волосини). Усередині кожної такої капсули міститься прозора діелектрична рідина з високим ступенем в'язкості, у якій у завислому стані знаходяться дисперсні пігментні гранули двох типів:

1. Білі частинки (зазвичай на основі діоксиду титану TiO_2), які мають негативний електричний заряд.
2. Чорні частинки (технічний вуглець), які мають позитивний електричний заряд [3].

Керування контрастністю відбувається шляхом зміни полярності електричного поля на нижньому електроді активної матриці, що викликає відповідне просторове переміщення пігментних гранул всередині капсули (рис. 1).



Рис. 1. Схема руху позитивно та негативно заряджених частинок у мікрокапсулі під дією електричного поля

Під шаром мікрокапсул розташована активна матриця (TFT-підкладка), яка генерує локальне електричне поле для кожної окремої капсули (пікселя). Керування контрастністю відбувається шляхом зміни полярності цього поля. Якщо матриця генерує негативний потенціал, позитивно заряджені білі частинки притягуються до верхнього прозорого електрода, відбиваючи світло і роблячи піксель білим. При подачі позитивного заряду догори піднімаються негативно заряджені чорні гранули, формуючи темну ділянку тексту.

Математична модель динаміки частинок

Математична модель динаміки частинок та розрахунок поля

Процес формування зображення базується на законах електростатики. Між нижнім електродним шаром та верхнім прозорим електродом створюється електричне поле. Напруженість цього поля E визначається різницею потенціалів:

$$E = \frac{U}{d}$$

де U — напруга, прикладена до електродів; d — відстань між електродами (товщина шару мікрокапсул).

Для типового дисплея E-Ink товщина мікрокапсули становить d = 40 мкм (40 • 10^{-6} м), а стандартна керуюча напруга U = 15 В. Виконаємо розрахунок напруженості електричного поля всередині пікселя:

$$E = \frac{15}{40 \times 10^{-6}} = 3{,}75 \times 10^5 \text{ В/м}$$

На кожну заряджену гранулу в цьому полі діє електростатична сила Кулона F_e, що змушує її рухатися:

$$F_e = q \cdot E$$

де q — електричний заряд окремої пігментної частинки. Рух частинок не є рівноприскореним, оскільки вони переміщуються у в'язкому середовищі, де на них діє сила гідродинамічного опору Стокса $F_d = 6\pi\eta r v$. Рівновага цих сил визначає стабільну швидкість дрейфу частинок і час відгуку дисплея [4].

Багатошарова архітектура та формування кольорового зображення

Сучасні дисплеї електронного чорнила еволюціонували від монохромних рішень до складних багатошарових структур, здатних відтворювати кольорове зображення (наприклад, технологія E-Ink Kaleido). Фізична архітектура такої панелі включає базову монохромну капсульну плівку, над якою прецизійно розміщено масив кольорових світлофільтрів (Color Filter Array — CFA), що забезпечує правильне відбиття світлового потоку (рис. 2).



Рис. 2. Багатошарова будова кольорової панелі E-Ink: принцип відбиття зовнішнього світла крізь RGB-фільтр

Зовнішнє світло проходить крізь червоні, зелені та сині (RGB) субпікселі фільтра, досягає мікрокапсул і відбивається від білих частинок назад. Якщо під певним кольоровим фільтром піднято

чорні частинки, світло поглинається і колір не відображається. Завдяки комбінації відбитого світла через різні фільтри формується повноцінне кольорове зображення [5].

Бістабільність як основа енергоефективності

Найважливішою перевагою E-Ink є бістабільність — здатність системи зберігати один із двох стабільних станів без зовнішнього впливу $(E = 0)$. Пристрій витрачає енергію виключно на подолання сили в'язкого тертя у момент перегортання сторінки.

Для наочності проведемо порівняльний розрахунок витрат енергії (W) за 1 годину читання електронної книги на базі E-Ink та планшета на базі LCD.

- LCD-екран має постійне фонове підсвічування і споживає в середньому P = 2 Вт. Робота за 1 годину (3600 с) становитиме: $W_{LCD} = P \times t = 2 \times 3600 = 7200$Дж
- E-Ink екран споживає енергію (близько P = 1,5 Вт) лише під час оновлення зображення, що триває близько t = 0,5 с. Якщо користувач читає зі швидкістю 1 сторінка на хвилину (60 оновлень за годину), витрачена енергія становитиме: $W_{E-Ink} = 1{,}5\ \text{Вт} \times 0{,}5\ \text{с} \times 60 = 45\ \text{Дж}$

Висновки

Проведене дослідження доводить, що технологія E-Ink є еталонним прикладом застосування електростатики в апаратному забезпеченні. Виконані фізичні розрахунки показали, що для переміщення пігментів у мікрокапсулі розміром 40 мкм генерується потужне локальне електричне поле напруженістю 3,75 10^5 В/м. Головна перевага технології — властивість бістабільності, підтверджена інженерними розрахунками. Математично доведено, що за стандартних умов експлуатації дисплей E-Ink споживає лише 45 Дж енергії на годину проти 7200 Дж у традиційних LCD-екранів. Тобто електронне чорнило є у 160 разів енергоефективнішим, що робить його безальтернативним рішенням для автономних пристроїв.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Електронний папір [Електронний ресурс] // Вікіпедія – вільна енциклопедія. – : https://uk.wikipedia.org/wiki/Електронний_папір

2. Електрофорез [Електронний ресурс] // Вікіпедія – вільна енциклопедія. : http://uk.wikipedia.org/wiki/Електрофорез

3. Що таке електронні чорнила або технологія E-Ink [Електронний ресурс] // Pocketbook. : https://pocketbook.ua/news/chto-takoe-elektronnye-chernila

4. How E-Ink works: Electrophoretic display technology [Електронний ресурс] // E-Ink Corporation Official Website. : https://www.eink.com/tech/detail/How_it_works

5. Color E-Ink Technology Overview [Електронний ресурс] // E-Ink Corporation. : https://www.eink.com/color-technology.html

Нечипорук Софія – *студентка групи 2ПІ-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії*, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: *sonaneciporuk@gmail.com*

Науковий керівник: Мартинюк Володимир Валерійович – *кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри загальної фізики*, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Nechyporuk Sofia – *student of group 2PI-25b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sonaneciporuk@gmail.com*

Supervisor: Martyniuk Volodymyr V. – *Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor of the General Physics Department*, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 621.31

М.П. Залізняк
В.В. Нетребський

ЗАСТОСУВАННЯ КВАНТИЛЬНОЇ РЕГРЕСІЇ ДЛЯ ЙМОВІРНІСНОЇ ОЦІНКИ ПОХИБОК ПРОГНОЗУВАННЯ АГРЕГАТОРІВ РОЗПОДІЛЕНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

В роботі досліджено застосування квантильної регресії для ймовірнісної оцінки похибок прогнозування агрегаторів розподілених енергетичних ресурсів. Виконано статистичний аналіз експлуатаційних даних агрегатора однотипних енергетичних ресурсів. В середовищі MATLAB проведено моделювання меж похибок прогнозування із застосуванням лінійної та квадратичної моделей квантильної регресії.

Показано, що квадратична модель забезпечує більш адекватний опис нелінійного характеру розподілу похибок прогнозування порівняно з лінійною моделлю. Отримані результати можуть бути використані для оцінки ризиків небалансів та побудови витратної характеристики агрегатора на основі оцінки вартості небалансів на ринку електричної енергії.

Ключові слова: *квантильна регресія, агрегатор, розподілені енергетичні ресурси, відновлювані джерела енергії, інтелектуальні електричні мережі.*

Abstract

The study investigates the application of quantile regression for probabilistic assessment of forecasting errors of distributed energy resource aggregators. A statistical analysis of operational data of an aggregator of homogeneous energy resources was performed. Modeling of forecasting error boundaries using linear and quadratic quantile regression models was carried out in the MATLAB environment.

It is shown that the quadratic model provides a more adequate description of the nonlinear nature of the forecasting error distribution compared to the linear model. The obtained results can be used for imbalance risk assessment and for constructing the cost characteristic of an aggregator based on the estimation of imbalance costs in the electricity market.

Keywords: *quantile regression, aggregator, distributed energy resources, renewable energy sources, smart grids.*

Вступ

Квантильна регресія, запропонована Roger Koenker та Gilbert Bassett, є одним із сучасних статистичних методів, який широко застосовується для задач прогнозування, оцінки невизначеності та аналізу розподілів даних у складних технічних, економічних та інформаційних системах [1].

На відміну від класичних регресійних моделей, орієнтованих на оцінювання умовного середнього значення залежної змінної, квантильна регресія дозволяє аналізувати весь умовний розподіл прогнозованої величини, а не лише його середнє значення, а також досліджувати вплив коваріат на квантилі розподілу. Даний підхід є стійким до асиметричних розподілів, розподілів з важкими хвостами та неоднорідності дисперсії даних, що робить його перспективним для широкого класу задач ймовірнісного прогнозування, оцінки похибок прогнозування та аналізу режимів роботи енергетичних систем [2; 3].

Ефективність квантильної регресії для таких задач підтверджується сучасними дослідженнями в галузі енергетики. В роботі Xiaoying Ren та співавторів квантильна регресія використовується спільно

з методами глибокого навчання для ультракороткострокового імовірнісного прогнозування фотоелектричної генерації [4]. Дослідження Philippe Lauret, Mathieu David та Hugo Pedro присвячено застосуванню квантильної регресії для внутрішньодобового ймовірнісного прогнозування сонячної радіації з використанням метеорологічних прогнозів ECMWF [5]. Jaehyeon Noh та Sokbae Lee досліджують застосування квантильної регресії для часових рядів у моделях умовної гетероскедастичності та аналізують статистичні властивості моделей типу ARMA-AGARCH [6]. В статті Luca Massidda та Mariano Marrocu квантильна регресія застосовується для постобробки метеорологічних прогнозів при короткостроковому прогнозуванні сонячної генерації [7]. В дослідженні Lyes Ait Mouloud, Aissa Kheldoun та співавторів запропоновано гібридну модель Quantile-CNN-GRU, що поєднує квантильну регресію та методи глибокого навчання для ймовірнісного прогнозування фотоелектричної генерації [8].

Основна частина

В умовах розвитку лібералізованого ринку електричної енергії України та зростання частки розподіленої генерації важливу роль відіграють агрегатори, які забезпечують об’єднання генеруючих установок, систем накопичення енергії та активних споживачів у єдині агреговані групи [9]. Такий підхід дозволяє підвищити ефективність інтеграції розподілених енергетичних ресурсів в енергосистему, а також забезпечити їхню участь у різних сегментах ринку електричної енергії, зокрема на ринку двосторонніх договорів, ринку “на добу наперед”, внутрішньодобовому та балансуючому ринках, а також на ринку допоміжних послуг.

Однією з важливих задач при аналізі функціонування агрегаторів є оцінка похибок прогнозування та можливих відхилень прогнозних значень потужності від фактичних. Для розв’язання таких задач можуть застосовуватись методи класичної лінійної регресії, які орієнтовані на оцінювання середнього значення залежної змінної та базуються на припущеннях нормальності розподілу й сталої дисперсії даних.

Оскільки до складу агрегованих груп можуть входити учасники з нерівномірними та стохастичними режимами генерації і споживання електроенергії, це може призводити до асиметрії розподілу похибок та змінної дисперсії даних. За таких умов припущення класичних регресійних моделей можуть бути недостатніми для опису розподілу похибок прогнозування.

Непараметричний підхід на основі квантильної регресії дозволяє оцінювати умовні квантилі розподілу похибок прогнозування без припущень щодо виду їх розподілу та забезпечує коректний опис асиметрії й гетероскедастичності даних.

Похибка прогнозування визначається як

$$\varepsilon = P_{fact.} - P_{prog.}, \quad (1)$$

де

$P_{fact.}$ - фактична потужність генерації,

$P_{prog.}$ - прогнозна потужність генерації.

Квантиль рівня α для розподілу похибки прогнозування визначається з умови

$$P(\varepsilon \le q_\alpha) = \alpha \quad (2)$$

В даній роботі інтервал I з рівнем довірчої ймовірності $(1-\alpha)\cdot 100\%$ формується шляхом використання квантиля рівня $\alpha/2$ як нижньої межі та квантиля рівня $1-\alpha/2$ як верхньої межі. Таким чином, квантиль $q_{\alpha/2}$ визначає нижню межу можливих відхилень прогнозних значень та характеризує область від’ємних похибок прогнозування, що відповідає недовиробітку електроенергії відносно прогнозу і яка реалізується лише у $(\alpha/2)\%$ випадків. Аналогічно, квантиль $q_{1-\alpha/2}$ визначає верхню межу можливих відхилень та характеризує область додатних похибок прогнозування, що відповідає перевищенню фактичної генерації відносно прогнозу.

Відповідно, довірчий інтервал визначається як

$$I_{(1-\alpha)100\%} = [q_{\alpha/2}; q_{1-\alpha/2}] \quad (3)$$

Наприклад, довірчий інтервал $I_{90\%}$ обчислюється на основі двох крайніх квантилів похибок прогнозування, тобто $q_{0.05}$ *та* $q_{0.95}$. В такому випадку інтервал $[q_{0.05}; q_{0.95}]$ охоплює близько 90% значень похибки прогнозування і характеризує область ймовірних відхилень прогнозних значень. Вибір рівня довірчої ймовірності залежить від допустимого рівня ризику та необхідної точності прогнозування. Поряд із 90% інтервалом можуть застосовуватись інтервали з іншими рівнями довірчої ймовірності, зокрема 80%, 95% або 99%.

Врахування внутрішньої неоднорідності агрегованих груп потребує детального вивчення роботи агрегаторів, що об'єднують учасників з подібними технічними характеристиками. Для дослідження характеристик похибок прогнозування агрегованої групи СЕС виконано статистичний аналіз масиву експлуатаційних даних сонячної електростанції за 2020–2022 рр., який у межах прийнятого припущення розглядається як репрезентативний профіль генерації агрегованої групи СЕС.

З метою забезпечення коректності статистичного аналізу та виокремлення стохастичної складової похибок, зумовлених змінами сонячної інсоляції, було виконано фільтрацію масиву даних за заданими умовами. Зокрема, з аналізу вилучено періоди нульової генерації та прогнозу, а також періоди нульової фактичної генерації за наявності прогнозу понад 10% від встановленої потужності, що інтерпретуються як наслідок диспетчерських обмежень з боку ОСП або аварійних зупинок обладнання. Також вибірка була розподілена за сезонами року для окремого аналізу сезонних особливостей похибок прогнозування.

На рис. 1 наведено результати моделювання квантильних меж похибки прогнозування агрегатора СЕС для літнього періоду, отримані в MATLAB для лінійної та квадратичної моделей квантильної регресії. Для кожного квантиля отримано відповідні аналітичні залежності. Аналіз результатів показує, що квадратична модель квантильної регресії забезпечує більш адекватний опис характеру розподілу похибок прогнозування порівняно з лінійною моделлю.



а) б)

Рис. 1. Квантильні межі похибок прогнозування агрегатора СЕС для літнього періоду:
а - лінійна модель; б - квадратична модель.

Висновок

Проведене дослідження показало перспективність застосування квантильної регресії для задач ймовірнісної оцінки похибок прогнозування агрегаторів розподілених енергетичних ресурсів. На відміну від класичних регресійних моделей, квантильна регресія дозволяє коректно враховувати асиметрію розподілу похибок та гетероскедастичність даних, що є характерним для режимів роботи сонячних електростанцій та інших стохастичних джерел генерації.

Отримані результати показали, що квадратична модель квантильної регресії забезпечує більш адекватний опис нелінійного характеру розподілу похибок прогнозування порівняно з лінійною моделлю квантильної регресії. Побудовані квантильні межі дозволяють формувати прогнозні інтервали з різними рівнями довірчої ймовірності та оцінювати можливі відхилення фактичної генерації від прогнозних значень.

Практичне значення запропонованого підходу полягає у можливості використання отриманих квантильних оцінок для аналізу ризиків небалансів агрегатора та формування його витратної характеристики на основі оцінки вартості небалансів на ринку електричної енергії. Це створює передумови для підвищення точності прогнозування, ефективності ринкової поведінки агрегаторів та зниження економічних ризиків при роботі в умовах невизначеності режимів генерації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Koenker R. Quantile Regression. — Cambridge University Press, 2005. — 367 p.
2. Hao L., Naiman D. Quantile Regression. — United States of America: SAGE Publications, Inc., 2007. — 25 p. DOI: https://doi.org/10.4135/9781412985550.
3. Uribe J. M., Guillen M. Quantile Regression for Cross-Sectional and Time Series Data: Applications in Energy Markets Using R. — Cham: Springer International Publishing, 2020. ("SpringerBriefs in Finance" Series). DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-44504-1.
4. Ren X., Liu Y., Zhang F. et al. A Deep Learning Quantile Regression Photovoltaic Power-Forecasting Method under a Priori Knowledge Injection. *Energies*, 2024, Volume 17, Issue 16. – P. 4026. DOI: https://doi.org/10.3390/en17164026.
5. Lauret P., David M., Pedro H. T. C. Probabilistic Solar Forecasting Using Quantile Regression Models. *Energies*, 2017, Volume 10, Issue 10. – P. 1591. DOI: https://doi.org/10.3390/en10101591.
6. Noh J., Lee S. Quantile Regression for Location-Scale Time Series Models with Conditional Heteroscedasticity. *arXiv.org*. 03.01.2014. URL: https://arxiv.org/abs/1401.0688v2 (accessed 08.05.2026).
7. Massidda L., Marrocu M. Quantile Regression Post-Processing of Weather Forecast for Short-Term Solar Power Probabilistic Forecasting. *Energies*, 2018, Volume 11, Issue 7. – P. 1763. DOI: https://doi.org/10.3390/en11071763.
8. Ait Mouloud L., Kheldoun A., Oussidhoum S. et al. Seasonal quantile forecasting of solar photovoltaic power using Q-CNN-GRU. *Scientific Reports*, 2025, Volume 15, Issue 1. – P. 27270. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-12797-8.
9. Про затвердження Правил ринку. *Офіційний вебпортал парламенту України*. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/v0307874-18 (дата звернення: 10.05.2026).

Залізняк Максим Пилипович - аспірант кафедри електричних станцій та систем, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: mzaliznyak2013@gmail.com

Нетребський Володимир Васильович - кандидат технічних наук, доцент, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: netrebskiy@ukr.net.

Науковий керівник: ***Нетребський Володимир Васильович*** - кандидат технічних наук, доцент, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця,

Maksym ZALIZNYAK – PhD student at the Department of Electrical Power Stations and Systems, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: mzaliznyak2013@gmail.com.

Volodymyr NETREBSKYI – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: netrebskiy@ukr.net.

Scientific supervisor: ***Volodymyr NETREBSKYI*** – Candidate of Technicale-mail: netrebskiy@ukr.net.

Sciences, Associate Professor, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: netrebskiy@ukr.net.

УДК 621.316.93

М. В. Кутіна
А. С. Гуцалюк

ВПЛИВ РЕЖИМУ ЗАЗЕМЛЕННЯ НЕЙТРАЛІ НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНУ НАДІЙНІСТЬ ІЗОЛЯЦІЇ КАБЕЛЬНИХ РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖ НАПРУГОЮ 6–10 кВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто вплив різних режимів заземлення нейтралі на експлуатаційну надійність ізоляції кабельних розподільчих мереж напругою 6–10 кВ. Виконано аналіз однофазних замикань на землю та їх впливу на процеси старіння кабельної ізоляції. Проведено розрахунок ємнісних параметрів досліджуваної кабельної мережі та визначено величину струму однофазного замикання на землю. Встановлено найбільш ефективні режими заземлення нейтралі з точки зору обмеження перенапруг, підвищення ресурсу ізоляції та забезпечення надійної роботи релейного захисту.

Ключові слова: кабельна мережа, ізоляція, заземлення нейтралі, однофазне замикання на землю, перенапруга, релейний захист, XLPE-кабель.

Abstract

The influence of various neutral grounding modes on the operational reliability of insulation in 6–10 kV cable distribution networks is considered. Single-phase-to-ground faults and their impact on cable insulation aging are analyzed. The capacitive parameters of the investigated cable network and the value of ground-fault current are determined. The most effective neutral grounding modes in terms of overvoltage limitation, insulation lifetime improvement, and relay protection performance are identified.

Keywords: cable network, insulation, neutral grounding, single-phase-to-ground fault, overvoltage, relay protection, XLPE cable.

Вступ

Сучасні розподільчі мережі промислових підприємств та міських електричних мереж напругою 6–10 кВ характеризуються постійним збільшенням частки кабельних ліній. Застосування кабелів із паперово-масляною та поліетиленовою ізоляцією дозволяє підвищити надійність електропостачання, однак водночас зростає сумарна ємність мережі відносно землі, що призводить до збільшення струмів однофазних замикань на землю (ОЗЗ) [1, 2]. У таких умовах режим заземлення нейтралі суттєво впливає на рівень перенапруг, ефективність роботи релейного захисту та швидкість старіння ізоляції кабельних ліній [1–3].

Особливістю кабельних мереж є те, що пошкодження ізоляції здебільшого мають стійкий характер і не самоліквідуються, як у повітряних мережах. Тому вибір оптимального режиму заземлення нейтралі є одним із основних чинників забезпечення довговічності ізоляції та надійності електропостачання споживачів.

Результати досліджень

Для оцінювання впливу режиму нейтралі на технічний стан ізоляції виконано дослідження кабельної мережі напругою 10 кВ. Розрахунки показали, що сумарний ємнісний струм замикання на землю для досліджуваної кабельної мережі становить близько 35 А. Таке значення перевищує допустимий рівень для мереж з ізольованою нейтраллю, тому виникає необхідність застосування компенсації ємнісного струму або резистивного заземлення нейтралі.

Під час ОЗЗ в кабельних мережах з ізольованою нейтраллю напруга непошкоджених фаз може підвищуватися до лінійної, а при дугових замиканнях виникають перенапруги, що досягають 2,5–3,5 фазної напруги [1, 4]. Такі режими суттєво прискорюють старіння ізоляції та збільшують ймовірність виникнення повторних пробоїв.

Виконаний аналіз показав, що застосування дугогасильного реактора дозволяє істотно зменшити струм замикання на землю, проте для кабельних мереж ефективність такого рішення обмежена, оскільки пошкодження кабельної ізоляції не мають властивості самовідновлення. У результаті дефект залишається в мережі навіть після компенсації струму замикання.

Найбільш перспективним рішенням для кабельних мереж є резистивне або комбіноване заземлення нейтралі. Резистор забезпечує формування достатнього активного струму замикання на землю для на-

дійного функціонування сучасних мікропроцесорних захистів та одночасно обмежує рівень перенапруг. Комбіноване заземлення нейтралі, яке поєднує дугогасильний реактор і високоомний резистор, дозволяє зменшити перенапруги до рівня 1,2–1,5 фазної напруги та підвищити ресурс сучасних кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену до 35–40 років.

Порівняльну оцінку впливу різних режимів заземлення нейтралі на роботу кабельних мереж наведено в таблиці 1 [1, 2, 4, 5].

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика режимів заземлення нейтралі для кабельних мереж 6–10 кВ

Режим нейтралі	Струм ОЗЗ	Рівень перенапруг	Ефективність РЗ, %	Розрахунковий ресурс XLPE-ізоляції, років
Ізольована	До 35 А	До 3,5 Uф	60–70	15–20
Компенсована (ДГР)	1–10 А	1,8–2,2 Uф	80–90	25–30
Високоомна резистивна	5–20 А	1,4–1,8 Uф	90–95	30–35
Низькоомна резистивна	50–500 А	1,2–1,4 Uф	95–98	35–40
Комбінована (ДГР + R)	10–50 А	1,2–1,5 Uф	97–99	35–40

Як видно з таблиці 1, використання ізольованої нейтралі супроводжується найбільшим рівнем пренапруг, тоді як резистивне та комбіноване заземлення забезпечують найбільш сприятливі умови для роботи ізоляції та релейного захисту.

Отримані результати свідчать про те, що для сучасних кабельних мереж визначальним фактором є не лише обмеження струму замикання на землю, а й зменшення перенапруг, які безпосередньо впливають на процес старіння ізоляції кабельних ліній.

Висновки

Проведені дослідження підтвердили суттєвий вплив режиму заземлення нейтралі на експлуатаційну надійність ізоляції кабельних розподільчих мереж напругою 6–10 кВ. Встановлено, що для досліджуваної мережі ємнісний струм замикання на землю становить близько 35 А, що перевищує допустимі значення для ізольованої нейтралі. Показано, що використання ізольованої нейтралі супроводжується виникненням небезпечних перенапруг та прискореним старінням кабельної ізоляції. Найбільш ефективними режимами для кабельних мереж є низькоомне резистивне та комбіноване заземлення нейтралі, які забезпечують обмеження перенапруг, надійну роботу релейного захисту та збільшення терміну служби кабелів з XLPE-ізоляцією до 35–40 років.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кутін В. М., Луцяк В. В. Методи та засоби захисту розподільних мереж від однофазних замикань на землю. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 160 с.
2. Безручко В. М. Однофазні замикання на землю в мережах 6–35 кВ. – Київ : Техніка, 2016. – 248 с.
3. Правила улаштування електроустановок. – Харків : Форт, 2017. – 760 с.
4. IEEE Std 142-2007. IEEE Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power Systems (Green Book). – New York : IEEE Standards Association, 2007. – 225 p.
5. IEEE Std C62.92.6-2020 (Revision of IEEE Std C62.92.6-2017). IEEE Guide for the Application of Neutral Grounding in Electrical Power Systems, Part VI – Subtransmission and Distribution Systems. – New York : IEEE, 2021. – 53 p. – DOI: 10.1109/IEEESTD.2021.9303506.

Кутіна Марина Василівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту Вінницького національного технічного університету, e-mail: mkytina@gmail.com.

Гуцалюк Антон Сергійович – студент групи ЕЕ-22б кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту Вінницького національного технічного університету.

УДК 621.311

О. О. Плешко
В. О. Комар

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ НАКОПИЧЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ АКТИВНОГО СПОЖИВАЧА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено особливості застосування систем накопичення електричної енергії (Battery Energy Storage System, BESS) для підвищення енергоефективності активних споживачів. Розглянуто принципи інтеграції систем накопичення енергії з фотоелектричними станціями та можливості їх використання для оптимізації режимів електроспоживання промислових підприємств.

Як об'єкт дослідження розглянуто цементний завод із встановленою фотоелектричною станцією потужністю 5 МВт. Проведено вибір основного обладнання системи накопичення електричної енергії, визначено її раціональні параметри та досліджено режими роботи в умовах змінного добового графіка навантаження. Розглянуто використання нічного заряду від мережі, денного заряду від фотоелектричної станції та подальшого розряду у години максимального тарифу.

Проведено техніко-економічне обґрунтування впровадження системи накопичення електричної енергії. Результати дослідження підтвердили доцільність використання BESS для зменшення витрат на електропостачання, підвищення рівня використання електроенергії від фотоелектричної станції та покращення енергоефективності активного споживача.

Ключові слова: система накопичення електричної енергії, активний споживач, фотоелектрична станція, енергоефективність, energy shifting, peak shaving, електропостачання промислових підприємств.

Abstract

The paper investigates the application of Battery Energy Storage Systems (BESS) for improving the energy efficiency of active consumers. The principles of integrating energy storage systems with photovoltaic power plants and their application for optimizing electricity consumption of industrial enterprises are considered.

A cement plant equipped with a 5 MW photovoltaic power plant is selected as the object of study. The main equipment of the battery energy storage system is selected, its optimal parameters are determined, and its operating modes under varying daily load profiles are analyzed. Special attention is paid to charging the storage system from the grid during off-peak hours, charging from the photovoltaic power plant during daytime, and discharging during periods of high electricity prices.

A technical and economic assessment of the proposed solution is carried out. The obtained results confirm the feasibility of using BESS to reduce electricity costs, increase the utilization of photovoltaic generation, and improve the overall energy efficiency of active consumers.

Keywords: battery energy storage system, active consumer, photovoltaic power plant, energy efficiency, energy shifting, peak shaving, industrial power supply.

Вступ

У сучасних умовах розвитку електроенергетики все більшого поширення набуває концепція активного споживача, яка передбачає не лише споживання електричної енергії з мережі, а й використання власних генерувальних потужностей. Найбільш поширеним рішенням є впровадження фотоелектричних станцій, які дозволяють зменшити витрати на електропостачання та підвищити енергетичну незалежність підприємств. Водночас нерівномірний характер генерації сонячних електростанцій та відмінність між графіками виробництва і споживання електроенергії призводять до необхідності використання додаткових технічних засобів для підвищення ефективності роботи енергетичного комплексу.

Одним із найбільш перспективних рішень є застосування систем накопичення електричної енергії, які забезпечують накопичення електроенергії у періоди її надлишкового виробництва або низької вартості та подальше використання у години максимального навантаження. Використання таких систем дозволяє підвищити рівень використання відновлюваних джерел енергії, знизити навантаження на електричну мережу та підвищити енергоефективність підприємств.

Метою роботи є дослідження можливості застосування систем накопичення електричної енергії для підвищення енергоефективності активного споживача на прикладі цементного заводу з фотоелектричною станцією потужністю 5 МВт.

Результати дослідження

Однією з основних тенденцій розвитку сучасної електроенергетики є впровадження концепції активного споживача, яка передбачає не лише споживання електричної енергії з мережі, а й використання власних генерувальних потужностей [1]. Найбільш поширеним рішенням для промислових підприємств є встановлення фотоелектричних станцій, що дозволяють зменшити залежність від зовнішнього електропостачання та скоротити витрати на електроенергію [2].

Водночас генерація фотоелектричних станцій характеризується нерівномірністю та значною залежністю від погодних умов і часу доби. Максимальне виробництво електроенергії припадає на денні години, тоді як найбільше навантаження промислових підприємств часто спостерігається у ранковий та вечірній періоди. У результаті виникає невідповідність між графіками генерації та споживання електричної енергії, що призводить до неефективного використання власної генерації та збільшення обсягів споживання електроенергії з мережі [2].

Одним із найбільш ефективних способів вирішення зазначеної проблеми є застосування систем накопичення електричної енергії BESS, які дозволяють накопичувати електроенергію у періоди її надлишкового виробництва або низької вартості та використовувати її під час максимального навантаження [3]. Використання систем накопичення забезпечує підвищення рівня самоспоживання електроенергії від фотоелектричних станцій, зменшення пікових навантажень на електричну мережу та підвищення енергоефективності підприємства в цілому [6].

Як об'єкт дослідження було обрано цементний завод загальною потужністю 5 - 6 МВт, для якого передбачається впровадження фотоелектричної станції потужністю 5 МВт. Характерною особливістю таких підприємств є значне та нерівномірне електроспоживання протягом доби, обумовлене роботою електроприводів технологічного обладнання, дробарок, млинів та допоміжних виробничих систем. Аналіз графіка навантаження показав наявність виражених ранкових та вечірніх максимумів споживання електроенергії, які не збігаються з періодом максимальної генерації фотоелектричної станції.

У денні години фотоелектрична станція забезпечує покриття частини навантаження підприємства та може генерувати надлишкову електроенергію. Водночас у ранкові та вечірні години підприємство змушене споживати значні обсяги електроенергії з мережі, що призводить до збільшення витрат на електропостачання. Для підвищення рівня використання власної генерації та зменшення залежності від зовнішнього електропостачання було запропоновано використання системи накопичення електричної енергії [3].

Визначення параметрів системи накопичення виконувалося на основі аналізу графіка навантаження підприємства та режимів роботи фотоелектричної станції. За результатами розрахунків необхідна потужність системи накопичення становить 5 МВт, а загальна ємність — 12,5 МВт·год. Така конфігурація дозволяє забезпечити накопичення електроенергії у періоди низької вартості або надлишкової генерації та використовувати її для покриття навантаження підприємства у години максимального тарифу.

Для реалізації проєкту було обрано контейнерну систему накопичення електричної енергії Hithium MU ESS ∞Power ємністю 6,25 МВт·год [4]. Система складається з двох контейнерів, що забезпечують сумарну ємність 12,5 МВт·год. Передача електроенергії між акумуляторними батареями та мережею здійснюється за допомогою силових перетворювачів NR PCS-9567TU-1575, які забезпечують двонаправлений обмін енергією та можливість роботи системи у режимах заряду та розряду [5].

Запропонована система накопичення електричної енергії працює за принципом перенесення споживання електроенергії з періодів високої вартості у періоди низької вартості, що відповідає концепції energy shifting [6]. Основний заряд акумуляторних батарей здійснюється у нічний період, коли навантаження енергосистеми є нижчим, а вартість електричної енергії мінімальною. Додатковий заряд системи накопичення відбувається у денний час за рахунок генерації фотоелектричної станції, що дозволяє максимально використовувати власну відновлювану генерацію.

Накопичена електроенергія використовується для покриття навантаження підприємства у ранкові та вечірні години, коли спостерігається підвищене електроспоживання та зростає вартість електричної енергії. Такий підхід дозволяє суттєво зменшити обсяги споживання електроенергії з мережі у періоди максимальних тарифів та забезпечити більш рівномірний графік навантаження підприємства.



Рисунок 1 – Графік навантаження підприємства, при генерації ФЕС та роботи BESS

Крім перенесення споживання електроенергії у часі, система накопичення забезпечує реалізацію режиму peak shaving, який полягає у зменшенні пікових навантажень за рахунок використання накопиченої енергії [7]. Це дозволяє знизити максимальну потужність, яку підприємство відбирає з мережі, зменшити навантаження на електротехнічне обладнання та підвищити ефективність використання локальної енергетичної інфраструктури.

Результати моделювання добового режиму роботи показали, що поєднання фотоелектричної станції та системи накопичення електричної енергії забезпечує більш повне використання виробленої сонячної електроенергії, зменшує залежність підприємства від зовнішнього електропостачання та сприяє підвищенню енергоефективності системи електропостачання активного споживача.

Для оцінювання доцільності впровадження системи накопичення електричної енергії було проведено техніко-економічний аналіз запропонованого рішення. В основу розрахунків покладено принцип використання різниці вартості електричної енергії протягом доби відповідно до діючих цінових періодів ринку електричної енергії України [10].

Основний заряд системи накопичення здійснюється у нічний період, коли вартість електричної енергії є найнижчою та становить 5600 грн/МВт·год. У денний час додатковий заряд забезпечується за рахунок генерації фотоелектричної станції потужністю 5 МВт, що дозволяє збільшити рівень використання власної генерації підприємства. Накопичена електроенергія використовується для покриття навантаження у ранковий період, коли вартість електроенергії становить 6900 грн/МВт·год, а також у вечірні години максимального тарифу, коли ціна зростає до 15000 грн/МВт·год.[10]

Таким чином система накопичення забезпечує перенесення споживання електроенергії з періодів низької вартості у періоди високої вартості, що дозволяє суттєво скоротити витрати підприємства на електропостачання. Крім того, використання накопиченої енергії у години максимального навантаження зменшує споживання електроенергії з мережі та підвищує ефективність використання фотоелектричної станції.

За результатами проведених розрахунків добовий економічний ефект від використання системи накопичення електричної енергії становить близько 99,9 тис. грн. Річний економічний ефект складає 36,4 млн грн, а чистий економічний ефект з урахуванням експлуатаційних витрат становить 34,6 млн грн на рік. Орієнтовна вартість впровадження системи накопичення електричної енергії становить 90 млн грн.

Проведене техніко-економічне обґрунтування показало, що термін окупності запропонованого проєкту становить близько 2,6 року. Отримані результати підтверджують економічну доцільність впровадження систем накопичення електричної енергії на промислових підприємствах, які використовують власні джерела відновлюваної генерації.

Висновки

У роботі досліджено можливість застосування систем накопичення електричної енергії для підвищення енергоефективності активного споживача на прикладі цементного заводу з фотоелектричною станцією потужністю 5 МВт. Встановлено, що використання систем накопичення електричної енергії дозволяє ефективно вирішувати проблему невідповідності між графіками генерації фотоелектричної станції та споживання електричної енергії підприємством.

За результатами проведених розрахунків обґрунтовано використання системи накопичення потужністю 5 МВт та ємністю 12,5 МВт·год на базі контейнерних рішень Hithium MU ESS ∞Power та силових перетворювачів NR PCS-9567TU-1575. Запропонована система забезпечує нічний заряд від мережі за нижчими тарифами, додатковий заряд від фотоелектричної станції у денний період та використання накопиченої енергії для покриття навантаження підприємства у години максимального тарифу.

Проведений техніко-економічний аналіз підтвердив доцільність впровадження систем накопичення електричної енергії на промислових підприємствах. Отримані результати показали, що чистий річний економічний ефект становить 34,6 млн грн, а термін окупності проєкту складає близько 2,6 року. Це підтверджує перспективність використання систем накопичення електричної енергії як одного з ефективних інструментів підвищення енергоефективності активних споживачів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Лежнюк П. Д., Кулик В. В., Нікіторович О. В. Активні споживачі в електроенергетичних системах з відновлюваними джерелами енергії. Вінниця : ВНТУ, 2021. 168 с.
2. Кириленко О. В., Трач І. В. Відновлювані джерела енергії та особливості їх інтеграції в електричні мережі. Технічна електродинаміка. 2020. № 4. С. 52–58.
3. Малогулко Ю. В., Ластівка В. Б. Дослідження використання систем накопичення електричної енергії. Матеріали LIII науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету. Вінниця : ВНТУ, 2024. С. 2177–2181.
4. Hithium Energy Storage Technology Co., Ltd. Hithium MU ESS ∞Power. Product Specification. Xiamen, China, 2024. 24 p.
5. NR Electric Co., Ltd. PCS-9567TU Energy Storage Converter Technical Manual. Nanjing, China, 2024. 58 p.
6. Das C. K., Bass O., Kothapalli G., Mahmoud T. S., Habibi D. Overview of Energy Storage Systems in Distribution Networks: Placement, Sizing and Applications within a Smart Grid. Journal of Energy Storage. 2018. Vol. 17. P. 290–304.
7. Stecca M., Ramirez Elizondo L., Batista Soeiro T., Bauer P., Palensky P. A Comprehensive Review of the Integration of Battery Energy Storage Systems into Distribution Networks. Electric Power Systems Research. 2020. Vol. 184. 106–120.
8. Лежнюк П. Д., Кравчук С. В., Малогулко Ю. В., Прокопенко І. О. Математичне моделювання роботи систем накопичення енергії на ринку допоміжних послуг об’єднаної електроенергетичної системи України. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетика. 2021. № 2. С. 21–29.
9. Закон України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 13.04.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19
10. НКРЕКП. Постанова №220 від 26.02.2025 «Про встановлення граничних цін на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку». URL: https://www.nerc.gov.ua

Плешко Олег Олександрович – студент групи ЕС-22б, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: olegpleshko9@gmail.com

Науковий керівник: **Комар Вячеслав Олександрович** – докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри електричних станцій та систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: komar.v.o@vntu.edu.ua

Pleshko Oleh – student of group ES-22b, Faculty of Electric Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: olegpleshko9@gmail.com

Supervisor: **Viacheslav Komar** – Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Electric Power Stations and Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: komar.v.o@vntu.edu.ua

УДК 621.311

О. О. Семес [1]

В. О. Комар [1]

МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ КЕРОВАНОГО ШУНТУЮЧОГО РЕАКТОРА В MATLAB

[1]Вінницький Національний Технічний Університет

Анотація

У роботі розглянуто MATLAB-модель електричної мережі з керованим шунтуючим реактором. Реактор реалізовано не як сталий індуктивний елемент, а як змінний шунтуючий реактор із дискретним регулюванням параметрів. Показано, що автоматична зміна відводів дозволяє змінювати реактивну потужність реактора залежно від рівня напруги в контрольованій точці мережі. Отримані результати моделювання підтверджують можливість використання такої моделі для аналізу режимів роботи реактора та оцінювання його впливу на стабілізацію напруги.

Ключові слова: шунтуючий реактор, високовольтний реактор, MATLAB, моделювання, реактивна потужність, перемикання відводів, стабілізація напруги.

Abstract

The paper considers a MATLAB model of an electrical network with a controlled shunt reactor. The reactor is implemented not as a constant inductive element, but as a variable shunt reactor with discrete parameter control. It is shown that automatic tap switching makes it possible to change the reactive power of the reactor depending on the voltage level at the controlled point of the network. The obtained simulation results confirm the possibility of using such a model to analyze reactor operating modes and evaluate its influence on voltage stabilization.

Keywords*: shunt reactor, high-voltage reactor, MATLAB, modeling, reactive power, tap switching, voltage stabilization.*

Вступ

Високовольтні шунтуючі реактори є важливими елементами електричних станцій і підстанцій, оскільки забезпечують компенсацію реактивної потужності, стабілізацію напруги, зменшення перенапруг та підвищення надійності роботи електричних мереж [1, 2]. У режимах малих навантажень або холостого ходу довгі повітряні лінії можуть генерувати значну реактивну потужність, що призводить до підвищення напруги [1]. Підключення шунтуючого реактора дозволяє споживати цю надлишкову реактивну потужність і підтримувати напругу в допустимих межах [1, 2].

Метою роботи є побудова MATLAB-моделі електричної мережі з керованим шунтуючим реактором та дослідження її роботи в режимах нормального і зменшеного навантаження.

Об’єкт дослідження – високовольтні шунтуючі реактори електричних станцій і підстанцій.

Предмет дослідження – режими роботи керованого шунтуючого реактора в електричній мережі та його MATLAB-модель з автоматичним перемиканням відводів для стабілізації напруги.

Результати дослідження

Для дослідження роботи керованого шунтуючого реактора в MATLAB побудовано модель електричної мережі з лінією електропередачі напругою 420 кВ та довжиною 300 км. Основними елементами моделі є джерело живлення, П-модель лінії, навантаження, змінний шунтуючий реактор, вимірювальні блоки та система керування [4].

Шунтуючий реактор реалізовано як змінний індуктивний елемент із дискретним регулюванням параметрів [1, 4]. Для цього його подано у вигляді системи паралельних індуктивних гілок, кожна з яких відповідає окремому положенню перемикача. Система керування порівнює напругу в контрольованій точці мережі з допустимими межами та підключає відповідну гілку реактора [4]. Це дозволяє змінювати реактивну потужність реактора залежно від режиму мережі.



Рисунок 1 – Побудована MATLAB-модель шунтуючого реактора з автоматичною зміною відводів

На рисунку 1 наведено структурний блок керованого шунтуючого реактора. Він поєднує електричну частину, систему автоматичного перемикання відводів та індикацію поточного положення перемикача. Така модель дає змогу відтворити ступеневу зміну реактивної потужності реактора під час регулювання напруги [1, 4].

Перевірку роботи моделі виконано для режимів нормального та зменшеного навантаження. У нормальному режимі, при навантаженні 50 МВт та 25 МВАр, напруга залишається в допустимих межах, тому система керування не змінює положення відводу. Це підтверджує, що модель не виконує зайвих перемикань за нормального режиму роботи мережі.

При зменшеному навантаженні 20 МВт та 10 МВАр ємнісна потужність лінії стає більш помітною відносно навантаження, що спричиняє підвищення напруги на шині навантаження [1]. У цьому випадку система керування послідовно перемикає відводи реактора, збільшуючи споживання реактивної потужності.



Рисунок 2 – Напруга на шині навантаження при навантаженні 20 МВт та 10 МВАр

З рисунка 2 видно, що на початку моделювання напруга перевищує допустимий рівень. Після автоматичного перемикання відводів реактора напруга поступово знижується та стабілізується. Ступеневий характер графіка пояснюється дискретною зміною параметрів реактора відповідно до положень перемикача.

Отримані результати показують, що побудована MATLAB-модель дозволяє оцінити вплив керованого шунтуючого реактора на режим напруги в електричній мережі [4]. Невідповідність фактичної реакції реактора очікуваному режиму може свідчити про порушення роботи системи керування або відхилення параметрів реактора [3], тому така модель може використовуватися як допоміжний засіб аналізу його технічного стану [3, 4].

Висновки

Побудована MATLAB-модель дозволяє досліджувати роботу керованого шунтуючого реактора в режимах зміни навантаження та автоматичного регулювання напруги.

Встановлено, що подання реактора у вигляді паралельних індуктивних гілок дає змогу моделювати дискретну зміну його реактивної потужності відповідно до положення перемикача. При зменшеному навантаженні система керування послідовно змінює відводи реактора та знижує підвищену напругу до допустимого рівня.

Отримані результати підтверджують доцільність використання MATLAB-моделі для аналізу режимів роботи керованого шунтуючого реактора та оцінювання його впливу на стабілізацію напруги в електричній мережі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Лежнюк П. Д., Рубаненко О. Є., Жук І. А. Випробування реакторів 750 кВ в умовах електричних станцій і підстанцій. Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. 2006. № 3, ч. 2. С. 68–72.
2. Bao Y., Liu K., Yang J., Zhang G., Wen D., Wang K. A Fault Analysis of 750kV Shunt Reactor and Repair Program. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 782. Article 032015. DOI: 10.1088/1757-899X/782/3/032015.
3. Кутін В. М., Ілюхін М. О., Кутіна М. В. Діагностика електрообладнання : навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2013. 161 с.
4. Моделювання та аналіз електромеханічних систем в MATLAB : методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / укл. О. І. Толочко. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 235 с.

Семес Олександр Олексійович *– студент групи ІЕС-22б, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail:* semes.sahya@gmail.com

Науковий керівник: ***Комар Вячеслав Олександрович*** – д-р техн. наук, професор кафедри електричних станцій та систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kvo1976@ukr.net

Semes Oleksandr O. *– student of the IES-22b group, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail:* semes.sahya@gmail.com

Supervisor: ***Komar Viacheslav O.*** – Doct. Sc. (Eng), Professor, Head of Department of Electrical Power Plants and Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: kvo1976@ukr.net

УДК 621.314.21

Д. О. Каракой[1]
Н. В. Собчук[1]

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ

[1] Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто особливості експлуатації та технічного обслуговування силових трансформаторів електричних станцій. Проаналізовано основні режими роботи, контроль експлуатаційних параметрів, типові дефекти, методи діагностування ізоляції та заходи підвищення надійності трансформаторного обладнання.

Ключові слова: силовий трансформатор, експлуатація, технічне обслуговування, ізоляція, трансформаторне масло, діагностика, надійність.

Abstract

The paper considers the operating features and maintenance of power transformers used at electric power plants. The main operating modes, monitoring of operating parameters, typical defects, insulation diagnostics methods and measures aimed at improving the reliability of transformer equipment are analyzed.

Keywords: power transformer, operation, maintenance, insulation, transformer oil, diagnostics, reliability.

Вступ

Силові трансформатори є одними з найважливіших елементів електричних станцій, підстанцій та електричних мереж. Вони забезпечують перетворення рівнів напруги, передавання електричної енергії від джерела генерації до енергосистеми та надійне електропостачання споживачів. Для електричних станцій особливе значення мають блочні підвищувальні трансформатори, які працюють у складі схеми «генератор — трансформатор» і передають потужність енергоблока до мережі високої напруги [1, 2].

Надійність роботи трансформатора залежить від режиму навантаження, температури масла й обмоток, стану ізоляції, якості трансформаторного масла, справності вводів, системи охолодження та пристроїв релейного захисту. Пошкодження трансформатора може призвести до обмеження видачі потужності, тривалого ремонту та значних економічних втрат. Тому питання експлуатації, технічного обслуговування та діагностування силових трансформаторів є актуальними для сучасної електроенергетики.

Метою роботи є узагальнення особливостей експлуатації силових трансформаторів та визначення основних заходів технічного обслуговування, спрямованих на підвищення їх надійності.

Результати дослідження

У процесі експлуатації силовий трансформатор може працювати в нормальному тривалому режимі, режимі змінного навантаження, холостого ходу, короткочасного перевантаження, а також у перехідних і аварійних режимах. Основним для трансформаторів електричних станцій є тривалий режим передавання потужності, за якого параметри навантаження, температури та напруги не повинні перевищувати допустимі значення [3].

Для оцінювання навантаження трансформатора використовують коефіцієнт завантаження

$$kz = S / Sn,$$

де S — фактична повна потужність, що передається трансформатором; Sn — номінальна потужність трансформатора. Якщо kz менший за одиницю, трансформатор працює без перевантаження; якщо kz перевищує одиницю, виникає режим перевантаження, допустимість якого визначається тривалістю, температурою охолоджувального середовища та станом ізоляції [3].

Втрати активної потужності в трансформаторі складаються з втрат холостого ходу та навантажувальних втрат:

$$\Delta P = \Delta P0 + \Delta Pk \cdot kz^2,$$

де ΔP0 — втрати холостого ходу; ΔPk — втрати короткого замикання при номінальному навантаженні. Оскільки навантажувальні втрати залежать від квадрата струму, навіть незначне перевищення навантаження може спричинити істотне зростання тепловиділення в обмотках.

Одним із найважливіших факторів, що впливають на строк служби трансформатора, є температурний режим. Підвищення температури масла й обмоток прискорює старіння целюлозної ізоляції, погіршує властивості трансформаторного масла та зменшує залишковий ресурс обладнання. Тому під час експлуатації необхідно контролювати температуру верхніх шарів масла, температуру обмоток, роботу вентиляторів, насосів, радіаторів і пристроїв автоматичного керування охолодженням [4].

Таблиця 1 - Основні параметри контролю технічного стану силового трансформатора

Параметр контролю	Діагностичне значення	Можливі ознаки дефекту
Температура масла й обмоток	Оцінювання теплового режиму	Перегрів, відмова охолодження, перевантаження
Рівень і якість масла	Оцінювання ізоляційної та охолоджувальної здатності	Витік масла, зволоження, старіння, продукти розкладання
Опір ізоляції, R60/R15	Оцінювання зволоження та забруднення ізоляції	Зниження опору, погіршення коефіцієнта абсорбції
tgδ та ємність ізоляції	Виявлення старіння або зволоження ізоляції	Зростання діелектричних втрат, зміна ємності
Стан вводів і контактів	Виявлення локальних дефектів	Перегрів, корона, тріщини, забруднення, перекриття

Важливою складовою технічного обслуговування є контроль трансформаторного масла. Масло виконує одночасно ізоляційну й охолоджувальну функції, тому його погіршення може свідчити про перегрів, зволоження ізоляції, часткові розряди або внутрішні електричні дефекти. Для оцінювання стану масла застосовують визначення електричної міцності, кислотного числа, вмісту вологи, міжфазного натягу та хроматографічний аналіз розчинених газів [5].

Хроматографічний аналіз розчинених газів є ефективним методом раннього виявлення внутрішніх пошкоджень. Підвищення концентрації водню, метану, етилену, ацетилену, оксидів вуглецю та інших газів може свідчити про часткові розряди, перегрів, іскріння або дугові процеси. Для уточнення характеру дефекту результати аналізу масла доцільно розглядати разом із даними тепловізійного контролю, акустичного контролю, вимірювання опору ізоляції, tgδ та ємності ізоляції [5].

Під час оперативного обслуговування персонал виконує планові та позачергові огляди трансформатора. Перевіряються стан вводів і зовнішньої ізоляції, відсутність тріщин і забруднень, рівень масла в баку та розширювачі, робота газового реле, стан ущільнень, відсутність течі масла, робота системи охолодження, характер шуму та вібрації. Позачергові огляди проводять після грози, сильного вітру, ожеледі, різкого зниження температури, спрацювання газового реле або проходження крізного короткого замикання.

Типовими дефектами силових трансформаторів є перегрів обмоток і магнітопроводу, зволоження або старіння ізоляції, погіршення якості масла, пошкодження вводів, ослаблення контактних з’єднань, порушення роботи системи охолодження, деформація обмоток після коротких замикань та часткові розряди. Їх своєчасне виявлення дозволяє запобігти аварійному розвитку дефекту та продовжити строк служби обладнання.

Для підвищення надійності силових трансформаторів необхідно застосовувати комплексний підхід до технічного обслуговування. Він передбачає регулярний контроль режимних параметрів, аналіз тенденцій зміни діагностичних показників, своєчасне очищення та перевірку системи охолодження, контроль стану масла й ізоляції, тепловізійне обстеження контактних з’єднань і вводів, перевірку релейного захисту та дотримання вимог безпеки під час оперативних перемикань.

Висновки

Розглянуто особливості експлуатації та технічного обслуговування силових трансформаторів електричних станцій. Встановлено, що надійність трансформаторного обладнання визначається режимом навантаження, температурним станом, якістю масла, станом ізоляції, вводів, системи охолодження та пристроїв захисту.

Показано, що ефективне технічне обслуговування має базуватися на комплексному контролі параметрів трансформатора: температури, навантаження, рівня масла, опору ізоляції, tgδ, ємності ізоляції, результатів хроматографічного аналізу газів, тепловізійного та акустичного контролю.

Запропоновано узагальнений підхід до підвищення надійності силових трансформаторів, який передбачає своєчасне виявлення дефектів, аналіз динаміки діагностичних показників, регулярні огляди, планове технічне обслуговування та дотримання вимог безпечної експлуатації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Правила улаштування електроустановок. — Харків: Форт, 2017.
2. Кідиба В. П. Електрична частина станцій та підстанцій. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018.
3. ДСТУ IEC 60076-7:2016. Трансформатори силові. Частина 7. Настанова щодо навантаження для масляних силових трансформаторів. — Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016.
4. Transformers: Basics, Maintenance, and Diagnostics. — U.S. Department of the Interior, Bureau of Reclamation, 2005. — 255 p.
5. IEC 60599:2022. Mineral oil-filled electrical equipment in service — Guidance on the interpretation of dissolved and free gases analysis. — International Electrotechnical Commission, 2022.

Каракой Дмитро Олександрович — студент групи 2ЕС-22б, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Науковий керівник: ***Собчук Наталія Володимирівна*** — канд. техн. наук, доцент кафедри електричних станцій і систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Karakoi Dmytro O. — student of group 2ES-22b, Faculty of Electric Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Supervisor: ***Sobchuk Nataliia V.*** — Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor of the Department of Electric Stations and Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 621.314.222.6

О. Г. Шестаковський[1]
Н. В. Собчук[1]

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ТА ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

[1] Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто особливості режимів роботи силових трансформаторів та основні складові втрат потужності. Проаналізовано вплив коефіцієнта завантаження на втрати холостого ходу, втрати короткого замикання та коефіцієнт корисної дії трансформатора. Запропоновано підходи до підвищення ефективності використання трансформаторного обладнання за рахунок оптимізації режимів навантаження, контролю технічного стану та раціонального вибору кількості працюючих трансформаторів.

Ключові слова: силовий трансформатор, режими роботи, втрати потужності, коефіцієнт завантаження, ККД, ефективність експлуатації.

Abstract

The features of power transformer operating modes and the main components of power losses are considered. The influence of the load factor on no-load losses, short-circuit losses and transformer efficiency is analyzed. Approaches to improving the efficiency of transformer equipment use by optimizing load modes, monitoring technical condition and rationally selecting the number of operating transformers are proposed.

Keywords: power transformer, operating modes, power losses, load factor, efficiency, operational efficiency.

Вступ

Силові трансформатори є одними з основних елементів електричних станцій, підстанцій і розподільних мереж. Вони забезпечують перетворення рівнів напруги та передачу електричної енергії між окремими ділянками енергосистеми. Надійність і економічність їх роботи значною мірою впливають на якість електропостачання та рівень технологічних втрат у мережах [1, 2].

У процесі експлуатації трансформатори працюють у різних режимах: номінальному, режимі змінного навантаження, короткочасного перевантаження, паралельної або роздільної роботи. При цьому важливим завданням є забезпечення такого режиму, за якого втрати потужності будуть мінімальними, а нагрів обмоток і ізоляції не перевищуватиме допустимих значень [3].

Метою роботи є дослідження режимів роботи та втрат потужності силових трансформаторів для визначення заходів, спрямованих на підвищення ефективності їх використання.

Результати дослідження

Втрати потужності у силовому трансформаторі складаються з двох основних складових: втрат холостого ходу та втрат навантаження. Втрати холостого ходу виникають у магнітопроводі та практично не залежать від навантаження, оскільки визначаються прикладеною напругою, якістю електротехнічної сталі та конструкцією магнітної системи. Втрати навантаження пов’язані з протіканням струму в обмотках і зростають пропорційно квадрату коефіцієнта завантаження [1, 4].

Для оцінювання втрат потужності двообмоткового трансформатора доцільно використовувати залежність:

$$\Delta P = P_0 + k_l^2 \cdot P_k, \quad (1)$$

де ΔP - повні активні втрати потужності; P_0 - втрати холостого ходу; P_k - втрати короткого замикання; k_l - коефіцієнт завантаження трансформатора.

З виразу (1) видно, що при малому навантаженні значну частку становлять постійні втрати холостого ходу. За великих навантажень зростає роль втрат короткого замикання. Отже, робота трансформатора з дуже малим або надмірним навантаженням є економічно недоцільною.

Коефіцієнт корисної дії трансформатора можна оцінити за формулою:

$$\eta = (S \cdot \cos\varphi) / (S \cdot \cos\varphi + P_0 + k_l^2 \cdot P_k), \quad (2)$$

де S · cosφ - активна потужність навантаження; η - коефіцієнт корисної дії трансформатора.

Максимальне значення ККД досягається тоді, коли змінні втрати приблизно дорівнюють постійним. У цьому випадку економічний коефіцієнт завантаження може бути визначений за співвідношенням:

$$k_{l,ec} = \sqrt{(P_0 / P_k)}. \quad (3)$$

Практичне значення цього співвідношення полягає в тому, що воно дозволяє оцінити найбільш доцільну область завантаження трансформатора. Якщо фактичне навантаження тривалий час є нижчим за економічно доцільне, доцільно розглянути можливість відключення одного з паралельно працюючих трансформаторів або перегляду схеми живлення навантаження.

На двотрансформаторних підстанціях важливим є вибір режиму роботи одного або двох трансформаторів залежно від графіка навантаження. У години мінімального навантаження робота двох трансформаторів може призводити до зайвих втрат холостого ходу. У години максимального навантаження ввімкнення двох трансформаторів забезпечує зменшення втрат навантаження та підвищення надійності електропостачання.

Під час паралельної роботи трансформаторів необхідно дотримуватися умов однакової групи з’єднання обмоток, близьких коефіцієнтів трансформації, близьких напруг короткого замикання та правильного фазування. Порушення цих умов може спричинити появу зрівняльних струмів, нерівномірний розподіл навантаження та перевантаження одного з трансформаторів [5].

Крім оптимізації навантаження, важливим напрямом підвищення ефективності є технічне діагностування трансформаторів. Регулярний контроль температури, рівня та якості трансформаторного масла, стану вводів, роботи систем охолодження і релейного захисту дає змогу своєчасно виявляти дефекти та запобігати аварійним пошкодженням.

Висновки

Встановлено, що ефективність використання силових трансформаторів значною мірою залежить від режиму їх завантаження. Основними складовими втрат є втрати холостого ходу та втрати короткого замикання, співвідношення яких визначає економічно доцільну область роботи трансформатора.

Показано, що підвищення ефективності експлуатації можливе за рахунок оптимального вибору кількості працюючих трансформаторів, контролю коефіцієнта завантаження, дотримання умов паралельної роботи та своєчасного технічного обслуговування.

Запропоновані підходи дозволяють зменшити втрати електроенергії, продовжити строк служби обладнання та підвищити надійність електропостачання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ДСТУ EN 60076-1:2016. Трансформатори силові. Частина 1. Загальні відомості (EN 60076-1:2011, IDT).

2. СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007. Норми випробування електрообладнання.

3. Грудинський П. Г., Мандрикін С. А., Улицький М. С. Технічна експлуатація основного обладнання станцій і підстанцій. М.: Енергія, 1994.

4. Електротехнічний довідник: у 3 т. / за ред. В. Г. Герасимова, П. Г. Грудинського, І. Н. Орлова. М.: Енергоатомиздат, 1988.

5. Гук Ю. Б., Кантан В. В., Петрова С. С. Проектування електричної частини станцій і підстанцій. Л.: Енергоатомиздат, 1985.

Шестаковський О. Г. - студент групи 1ЕСМ-22б, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Собчук Наталія Валеріївна - канд. техн. наук, доцент кафедри електричних станцій і систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Shestakovskyi O. H. - student of group 1ESM-22b, Faculty of Electric Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Sobchuk Nataliia Valeriivna - Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor of the Department of Electric Stations and Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 621.311

А.С. Келип[1]
В.В. Кулик[1]

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ МАЛИХ ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВОК У ЛОКАЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ

[1]Вінницький Національний Технічний Університет

Анотація

У роботі розглянуто експлуатаційні умови застосування малих газотурбінних установок у локальних енергетичних системах. Обґрунтовано актуальність використання малих ГТУ в умовах зростання ризиків порушення централізованого електропостачання, пошкодження енергетичної інфраструктури та необхідності забезпечення живлення критичних споживачів. Визначено основні режими роботи малих газотурбінних установок: паралельна робота з мережею, резервний, автономний та острівний режими. Проаналізовано основні технічні й режимні обмеження експлуатації ГТУ, зокрема вимоги до паливного забезпечення, якості палива, вибору потужності, роботи при змінному навантаженні, синхронізації з мережею, автоматики та релейного захисту. Показано, що мала газотурбінна установка має розглядатися не лише як резервне джерело електроенергії, а як функціональний елемент локальної енергетичної системи, здатний підвищувати автономність, надійність і живучість електропостачання.

Ключові слова: газотурбінна установка, локальна енергетична система, розосереджене генерування, енергоострів, автономний режим, надійність електропостачання, критичні споживачі.

Abstract

The paper considers the operating conditions for the application of small gas turbine units in local energy systems. The relevance of using small gas turbine units is substantiated under conditions of increased risks of centralized power supply disruption, damage to energy infrastructure, and the need to supply critical consumers. The main operating modes of small gas turbine units are identified: parallel operation with the grid, standby mode, autonomous mode, and island mode. The main technical and operational limitations of gas turbine units are analyzed, including fuel supply requirements, fuel quality, power selection, operation under variable load, grid synchronization, automation, and relay protection. It is shown that a small gas turbine unit should be considered not only as a backup power source, but also as a functional element of a local energy system capable of increasing the autonomy, reliability, and resilience of power supply.

Keywords*: gas turbine unit, local energy system, distributed generation, energy island, autonomous mode, power supply reliability, critical consumers.*

Вступ

Актуальність роботи. У сучасних умовах енергетична система України функціонує в режимі підвищених ризиків, пов’язаних із пошкодженням електростанцій, підстанцій, автотрансформаторів, магістральних і розподільчих ліній електропередачі. Централізована структура Об’єднаної енергетичної системи забезпечує ефективне керування в нормальних режимах, однак у разі пошкодження ключових елементів виникає дефіцит потужності, ускладнюється балансування, знижується маневровість та зростає ймовірність перерв електропостачання [1–3].

Особливо критичними такі порушення є для лікарень, водоканалів, котелень, промислових підприємств, об’єктів зв’язку, систем безпеки та інших споживачів, робота яких потребує

безперервного живлення [2, 3]. У таких умовах важливого значення набуває розвиток локальних енергетичних систем із власними джерелами розосередженого генерування [1, 3].

Одним із перспективних технічних рішень є застосування малих газотурбінних установок [4]. Вони можуть використовуватися як резервні, автономні або основні джерела живлення в локальних енергетичних системах, а також працювати у складі енергоостровів [3, 4]. На відміну від традиційного резервного джерела, мала ГТУ повинна не лише забезпечити подачу електроенергії, а й підтримувати допустимі параметри напруги, частоти, потужності та якості електроенергії в умовах змінного навантаження.

Метою роботи є визначення основних експлуатаційних умов застосування малих газотурбінних установок у локальних енергетичних системах для підвищення надійності та живучості електропостачання критичних споживачів.

Об’єктом дослідження є локальні енергетичні системи з джерелами розосередженого генерування.

Предметом дослідження є режими роботи та експлуатаційні умови застосування малих газотурбінних установок у локальних енергетичних системах.

Результати дослідження

Мала газотурбінна установка є джерелом локального електропостачання, принцип роботи якого базується на стисненні атмосферного повітря, спалюванні палива в камері згоряння, розширенні гарячих газів у турбіні та перетворенні механічної енергії обертання в електричну енергію за допомогою генератора. Частина енергії турбіни витрачається на привід компресора, а корисна частина передається електричному генератору [4].

У локальній енергетичній системі мала ГТУ може працювати в кількох режимах. У паралельному режимі установка працює одночасно із зовнішньою електричною мережею та покриває частину локального навантаження. Це дозволяє зменшити відбір потужності з мережі, розвантажити зовнішнє живлення та підвищити стійкість електропостачання об’єкта [3, 4].

Основні експлуатаційні умови застосування малих ГТУ в локальних енергетичних системах узагальнено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Експлуатаційні умови застосування малих ГТУ в локальних енергетичних системах

Експлуатаційна умова	**Технічне значення**	**Можливий ризик при неврахуванні**	**Необхідне рішення**
Паливне забезпечення	ГТУ потребує стабільного постачання природного газу або іншого палива	Неможливість пуску, зупинка установки, обмеження автономної роботи	Резервування паливопостачання, контроль запасу та тиску палива
Якість палива	Робота установки залежить від складу, теплоти згоряння, чистоти й тиску палива	Нестабільне горіння, зниження потужності, прискорений знос камери згоряння і турбіни	Фільтрація, контроль параметрів палива, дотримання вимог виробника
Вибір потужності установки	Потужність ГТУ має відповідати не лише максимуму, а й характеру добового навантаження	Робота на неповному навантаженні, зниження ККД, збільшення питомої витрати палива	Вибір потужності за критичним або базовим навантаженням, модульне компонування

Продовження таблиці 1

Змінність навантаження	У локальній системі навантаження може швидко змінюватися протягом доби	Просідання частоти й напруги, перевантаження генератора	Автоматичне керування навантаженням, пріоритетність споживачів
Температура зовнішнього повітря	При зростанні температури зменшується густина повітря на вході компресора	Зменшення доступної потужності установки в спекотний період	Урахування температурного зниження потужності, вентиляція та охолодження
Острівний режим	ГТУ повинна самостійно підтримувати баланс потужності, частоту і напругу	Порушення якості електроенергії, аварійне відключення навантажень	Система автоматичного регулювання, АВР, РЗА, секціонування мережі
Синхронізація з мережею	Перед паралельною роботою потрібно узгодити напругу, частоту, фазу та чергування фаз	Ударні струми, пошкодження генератора, спрацювання захистів	Автоматичні синхронізатори, контроль параметрів мережі
Розміщення установки	ГТУ створює шум, тепловиділення та потребує відведення відпрацьованих газів	Обмеження експлуатації на території об’єкта	Шумозахист, вентиляція, димовідведення, дотримання норм безпеки

Дані таблиці 1 показують, що застосування малої газотурбінної установки в локальній енергетичній системі не може розглядатися лише як встановлення додаткового генератора. Ефективність і надійність її роботи визначаються комплексом умов: наявністю палива, правильним вибором потужності, здатністю працювати при змінному навантаженні, надійністю автоматики, можливістю синхронізації із зовнішньою мережею та готовністю до автономного або острівного режиму. Важливою експлуатаційною особливістю малих ГТУ є зниження ефективності при неповному навантаженні. Паспортні показники установки зазвичай відповідають режиму, близькому до номінального. Якщо ж установка тривалий час працює на значно меншій потужності, її ККД зменшується, а питома витрата палива зростає [4]. Для локальних енергетичних систем це має велике значення, оскільки навантаження об’єкта протягом доби може суттєво змінюватися.



Рисунок 1 – Зміна ефективності малої газотурбінної установки залежно від рівня навантаження

З рисунка 1 видно, що раціональна експлуатація малої ГТУ потребує узгодження потужності установки з реальним графіком навантаження. Якщо установка вибрана лише за максимальним

піком, значну частину часу вона може працювати в неекономічному режимі [4]. Тому для локальних енергосистем доцільним є вибір потужності за критичним або тривалим базовим навантаженням, а для більших об'єктів застосування кількох менших модулів замість однієї установки завищеної потужності.

Окрему увагу необхідно приділяти роботі ГТУ в автономному та острівному режимах. У таких режимах зовнішня мережа не бере участі в підтриманні частоти й напруги, тому локальна система повинна самостійно забезпечувати баланс між виробництвом і споживанням електроенергії. При різкому збільшенні навантаження можливе зниження частоти та напруги, а при раптовому відключенні великого споживача їх перевищення. Для запобігання таким режимам необхідно передбачати автоматичне керування навантаженням, секціонування мережі, релейний захист, АВР і пріоритетне відключення некритичних електроприймачів.

Таким чином, експлуатаційні умови застосування малих ГТУ визначаються не лише технічними характеристиками самої установки, а й параметрами локальної енергетичної системи, структурою навантаження, станом зовнішньої мережі, якістю автоматики та вимогами до надійності електропостачання. Найбільший ефект такі установки дають для об'єктів, де необхідно забезпечити гарантоване живлення критичних споживачів у разі порушення роботи централізованої енергосистеми.

Висновки

Проведений аналіз показав, що малі газотурбінні установки є перспективним засобом підвищення надійності електропостачання в локальних енергетичних системах. Їх основними перевагами є швидкий пуск, компактність, можливість розміщення поблизу споживача, автономність і придатність до роботи в складі енергоостровів.

Встановлено, що ефективність застосування малих ГТУ залежить не лише від номінальної потужності установки, а від комплексу експлуатаційних умов. Найбільш важливими серед них є стабільне паливне забезпечення, якість палива, правильний вибір потужності, урахування змінного навантаження, впливу температури зовнішнього повітря, наявність систем синхронізації, релейного захисту, автоматики та АВР.

Показано, що в автономному й острівному режимах мала ГТУ повинна розглядатися як елемент локальної енергетичної системи, який забезпечує не тільки виробництво електроенергії, а й підтримання балансу потужності, частоти, напруги та живлення критичних споживачів. Тому застосування малих газотурбінних установок є доцільним для підвищення автономності, надійності та живучості електропостачання в умовах нестабільної роботи централізованої електричної мережі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2050 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.04.2023 р. № 373-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/373-2023-%D1%80.
2. Ukraine's Energy Security and the Coming Winter. Paris : International Energy Agency, 2024. URL: https://www.iea.org/reports/ukraines-energy-security-and-the-coming-winter.
3. Energy System Resilience. Paris : International Energy Agency, 2026. URL: https://www.iea.org/reports/energy-system-resilience.
4. Combined Heat and Power Technology Fact Sheet: Gas Turbines. U.S. Department of Energy, 2024. URL: https://betterbuildingssolutioncenter.energy.gov/resources/combined-heat-and-power-technology-fact-sheet-gas-turbines.

Келип Антон Сергійович **–** студент групи ІЕС-22б, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, ел. пошта: kelyp.anton@gmail.com

Науковий керівник: ***Кулик Володимир Володимирович*** – д-р техн. наук, доцент, професор кафедри електричних станцій та систем, e-mail: volodymyrvkulyk@gmail.com ;

Kelyp Anton Serhiiovych – student of the IES-22b group, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kelyp.anton@gmail.com

Research supervisor: ***Kulyk Volodymyr V.*** *– Dr. Sc. (Eng.), Associate Professor, Professor of the Chair of Power Stations and Systems, e-mail: volodymyrvkulyk@gmail.com*

УДК 621.311

І.В. Калабський[1]

В.В. Кулик[1]

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОГЕНЕРАЦІЙНИХ УСТАНОВОК У ЛОКАЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ УКРАЇНИ

[1]Вінницький Національний Технічний Університет

Анотація

У роботі розглянуто підвищення ефективності функціонування когенераційних установок у локальних енергетичних системах України. Обґрунтовано, що ефективність КГУ визначається не лише паспортним коефіцієнтом корисної дії, а комплексним узгодженням режиму роботи установки з електричним і тепловим навантаженням споживача, режимом взаємодії із зовнішньою мережею, системою автоматизованого керування та можливістю роботи в автономному або резервному режимі. Показано, що найбільш доцільним є розгляд КГУ як елемента локальної енергетичної системи, здатного одночасно підвищувати енергоефективність, автономність та надійність електропостачання локальних споживачів.

Ключові слова: когенераційна установка, розподілена генерація, локальна енергосистема, енергоефективність, автономний режим, надійність електропостачання.

Abstract

The paper considers the improvement of the operating efficiency of cogeneration units in local energy systems of Ukraine. It is substantiated that the efficiency of a cogeneration unit is determined not only by its nominal efficiency, but also by the coordination of its operating mode with the electrical and thermal loads of the consumer, the interaction with the external grid, automated control, and the ability to operate in autonomous or reserve modes. It is shown that a cogeneration unit should be considered as an element of a local energy system capable of simultaneously improving energy efficiency, autonomy, and reliability of power supply for local consumers.

Keywords*: cogeneration unit, distributed generation, local energy system, energy efficiency, island mode, power supply reliability*

Вступ

Актуальність роботи. У сучасних умовах функціонування енергетичної системи України питання підвищення ефективності та стійкості електропостачання набуває особливого значення [2, 3]. Централізована структура ОЕС України історично ґрунтувалася на великих електростанціях і магістральних мережах, однак пошкодження генеруючих об’єктів, підстанцій і ліній електропередачі показали необхідність розвитку локальних джерел енергії [2, 3]. Одним із таких джерел є когенераційні установки, які забезпечують одночасне виробництво електричної та теплової енергії й можуть працювати поблизу споживача [1, 4].

На відміну від звичайних резервних генераторів, КГУ мають не лише забезпечувати аварійне живлення, а й працювати в оптимальному режимі відповідно до реальних графіків електричного і теплового навантаження [4]. Тому підвищення ефективності їх функціонування доцільно розглядати як комплексну задачу, що включає вибір потужності, режим роботи, автоматизоване керування, використання теплової енергії та взаємодію із зовнішньою електричною мережею [1, 4].

Метою роботи є визначення основних режимних і технічних засобів підвищення ефективності функціонування когенераційних установок у локальних енергетичних системах України.

Об’єктом дослідження є локальні енергетичні системи з джерелами розподіленої генерації.

Предметом дослідження є режими роботи та засоби підвищення ефективності когенераційних установок у локальних енергосистемах.

Результати дослідження

Ефективність когенераційної установки значною мірою залежить від того, у якому режимі вона інтегрована до локальної енергосистеми [4]. На рисунку 1 узагальнено основні режими роботи розподіленої генерації: паралельну роботу з мережею, автономний острівний режим та резервний режим. Такий поділ є важливим для оцінювання ролі КГУ, оскільки одна й та сама установка може виконувати різні функції: зменшувати відбір електроенергії із зовнішньої мережі, забезпечувати живлення критичних споживачів у разі аварії або підтримувати роботу локального об’єкта під час обмежень у централізованій енергосистемі.



Рисунок 1 – Режими роботи розподіленої генерації в локальній енергосистемі

У паралельному режимі КГУ покриває частину локального навантаження та зменшує перетоки потужності через зовнішню мережу [3, 4]. В автономному режимі установка забезпечує живлення окремої ділянки або групи споживачів незалежно від стану зовнішньої енергосистеми [3]. У резервному режимі КГУ використовується переважно для швидкого відновлення електропостачання критичних об’єктів. Отже, ефективність КГУ формується не тільки величиною виробленої енергії, а й здатністю установки працювати у потрібному режимі в конкретних умовах локального споживача.

Особливе значення КГУ серед інших джерел розподіленої генерації полягає в одночасному виробництві електричної і теплової енергії [1, 4]. Це створює перевагу для об’єктів, де протягом значної частини року існує стабільна потреба в теплі: житлових мікрорайонів, лікарень, котелень, водоканалів, об’єктів критичної інфраструктури та промислових підприємств. Проте за відсутності теплового споживача перевага когенераційного режиму зменшується, оскільки частина енергії палива не використовується корисно [4].

Основні шляхи підвищення ефективності КГУ узагальнено в таблиці 1. Вони показують, що ефективність не може бути забезпечена лише одним заходом, наприклад вибором потужної

установки або зменшенням втрат у мережі. Найкращий результат досягається при поєднанні технічних, режимних та керуючих рішень.

Таблиця 1 – Комплекс заходів підвищення ефективності КГУ в локальній енергосистемі

Напрям підвищення ефективності	Суть рішення	Очікуваний ефект	Умови застосування
Вибір потужності КГУ	Потужність вибирається не за максимальним піком, а за тривалим базовим або напівпіковим навантаженням.	Зменшення роботи на частковому навантаженні, підвищення коефіцієнта використання встановленої потужності.	Аналіз добових, сезонних і річних графіків електричного та теплового навантаження.
Узгодження електричного і теплового графіків	Робота КГУ організовується у періоди одночасної потреби в електроенергії та теплі.	Підвищення загального коефіцієнта використання палива.	Наявність стабільного теплового споживача: ГВП, опалення або технологічне тепло.
Автоматизоване керування	Система керування визначає моменти запуску, зупинки та навантаження КГУ.	Зниження витрат палива, зменшення кількості пусків і стабільніша робота локальної системи.	Засоби автоматики, обліку, контролю напруги, частоти та навантаження.
Розміщення поблизу споживача	Установка працює в межах локальної енергосистеми або поруч із центром навантаження.	Зменшення перетоків потужності та технологічних втрат у мережі.	Найбільший ефект за значного локального навантаження або великої довжини ліній.
Використання когенераційного тепла	Теплова енергія спрямовується на ГВП, опалення або технологічні процеси.	Зменшення витрат на окреме виробництво тепла, підвищення загальної ефективності установки.	Наявність теплової мережі або локального теплового споживача.
Острівний або резервний режим	КГУ забезпечує живлення локальної системи незалежно від зовнішньої мережі або підтримує критичних споживачів.	Підвищення автономності, надійності та живучості локальної енергосистеми.	Системи синхронізації, захисту, секціонування, регулювання частоти та напруги.

Дані таблиці 1 свідчать, що підвищення ефективності КГУ має розглядатися як системне завдання. Якщо установка вибрана лише за максимальним піком навантаження, вона значну частину часу може працювати з недовантаженням, що погіршує її техніко-економічні показники. Тому доцільним є вибір потужності за тривалим базовим або напівпіковим навантаженням із можливістю часткового покриття потреб споживача [4].

Ключовою умовою ефективної роботи КГУ є корисне використання теплової енергії [1, 4]. Саме теплова складова відрізняє когенераційну установку від звичайного електрогенератора. Якщо вироблене тепло використовується для гарячого водопостачання, опалення або технологічних процесів, загальна ефективність використання палива суттєво зростає. Якщо ж теплова енергія скидається або використовується неповністю, переваги когенерації зменшуються.

Важливим напрямом є також автоматизоване керування режимами роботи [4]. Система енергоменеджменту дає змогу визначати моменти запуску та зупинки КГУ, розподіляти навантаження між зовнішньою мережею, локальним джерелом і накопичувачем енергії, а в аварійних умовах переводити частину споживачів на локальне живлення. Це підвищує не тільки енергоефективність, а й стійкість локальної енергосистеми.

Таким чином, запропонований підхід полягає в тому, що КГУ розглядається не як окреме джерело електроенергії, а як функціональний елемент локальної енергетичної системи. Її ефективність визначається узгодженням електричного і теплового навантаження, вибором раціонального режиму роботи, застосуванням автоматизованого керування та можливістю переходу до автономного або резервного живлення [3, 4].

Висновки

Проведений аналіз показав, що когенераційні установки є перспективним засобом підвищення ефективності локальних енергетичних систем України, оскільки поєднують виробництво електричної та теплової енергії поблизу споживача.

Встановлено, що ефективність КГУ залежить не лише від її паспортних характеристик, а від режиму роботи в локальній енергосистемі. Найбільш важливими умовами є правильний вибір

потужності, узгодження електричного і теплового графіків, корисне використання тепла, автоматизоване керування та можливість роботи в автономному або резервному режимі.

Запропонований комплексний підхід дозволяє використовувати КГУ не тільки як джерело економії палива, а як елемент підвищення автономності, надійності та живучості локального енергопостачання в умовах обмеженої роботи централізованої енергосистеми..

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. 1. Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії /когенерацію/ та використання скидного енергопотенціалу : Закон України від 05.04.2005 р. № 2509-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2509-15.
2. 2. Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2050 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.04.2023 р. № 373-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/373-2023-%D1%80.
3. 3. Ukraine’s Energy Security and the Coming Winter. Paris : International Energy Agency, 2024. URL: https://www.iea.org/reports/ukraines-energy-security-and-the-coming-winter.
4. 4. Combined Heat and Power Technology Fact Sheet: Reciprocating Engines. U.S. Department of Energy, 2023. URL: https://betterbuildingssolutioncenter.energy.gov/resources/combined-heat-and-power-technology-fact-sheet-reciprocating-engines.

Калабський Іван Васильович – студент групи ІЕС-22б, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, ел. пошта: kalabskyiv.@gmail.com

Науковий керівник: ***Кулик Володимир Володимирович*** – д-р техн. наук, доцент, професор кафедри електричних станцій та систем, e-mail: volodymyrvkulyk@gmail.com ;

Kalabsky Ivan Vasilyovych – student of the IES-22b group, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kalabskyiv.@gmail.com

Research supervisor: ***Kulyk Volodymyr V. –*** *Dr. Sc. (Eng.), Associate Professor, Professor of the Chair of Power Stations and Systems, e-mail: volodymyrvkulyk@gmail.com*

УДК 621.311.1:620.92

О. І. Кірілов[1]
Н. В. Собчук[1]

АНАЛІЗ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ПРИ ІНТЕГРАЦІЇ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

[1] Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто особливості впливу відновлюваних джерел енергії на режими роботи електричних мереж. Проаналізовано зміну рівнів напруги, перетоків активної та реактивної потужності, втрат електроенергії та завантаження елементів мережі при підключенні сонячних і вітрових електростанцій. Запропоновано напрями оптимізації режимів роботи електричних мереж шляхом вибору раціональної точки приєднання, застосування засобів регулювання напруги, компенсації реактивної потужності та систем накопичення енергії.

Ключові слова: електрична мережа, відновлювані джерела енергії, сонячна електростанція, режим роботи, втрати потужності, оптимізація, напруга.

Abstract

The paper considers the influence of renewable energy sources on operating modes of electrical networks. Changes in voltage levels, active and reactive power flows, power losses and loading of network elements during the integration of solar and wind power plants are analyzed. The main directions for optimizing electrical network operating modes are proposed, including rational selection of the connection point, voltage regulation, reactive power compensation and the use of energy storage systems.

Keywords: electrical network, renewable energy sources, solar power plant, operating mode, power losses, optimization, voltage.

Вступ

Розвиток відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) є одним із пріоритетних напрямів модернізації електроенергетики. Зростання встановленої потужності сонячних та вітрових електростанцій сприяє зменшенню використання викопного палива, підвищенню енергетичної незалежності та екологічній безпеці [1]. Водночас інтеграція ВДЕ в електричні мережі створює низку технічних викликів, пов’язаних із нестабільністю генерації, зміною напрямів перетоків потужності, коливанням напруги та необхідністю забезпечення балансу між виробництвом і споживанням електроенергії [2].

Особливо актуальним є дослідження режимів роботи розподільних електричних мереж, оскільки саме до мереж напругою 0,4-35 кВ часто приєднуються об’єкти розосередженої генерації. Неправильний вибір точки приєднання або потужності ВДЕ може призвести до перевищення допустимих рівнів напруги, зростання втрат потужності, перевантаження ліній та ускладнення роботи засобів релейного захисту й автоматики [3].

Метою роботи є аналіз впливу інтеграції відновлюваних джерел енергії на режими роботи електричних мереж та визначення основних заходів щодо їх оптимізації.

Результати дослідження

Електрична мережа у нормальному режимі повинна забезпечувати надійне електропостачання споживачів із дотриманням допустимих значень напруги, струмового навантаження ліній та трансформаторів, а також мінімально можливих втрат активної потужності. При підключенні ВДЕ режим мережі змінюється, оскільки частина навантаження покривається локальною генерацією, а в окремі періоди можливе виникнення зворотних перетоків потужності у напрямку до живильного центру.

Найбільш істотний вплив на режими роботи мережі мають сонячні електростанції, потужність яких залежить від рівня сонячної інсоляції, часу доби та погодних умов. У години максимальної генерації та мінімального споживання можливе підвищення напруги у вузлі приєднання. Для вітрових електростанцій характерною є залежність виробітку від швидкості вітру, що також

призводить до нерівномірності графіка генерації та потребує резервування потужності або використання систем накопичення енергії.

Для оцінювання впливу ВДЕ доцільно порівнювати кілька розрахункових режимів: режим без ВДЕ, режим із частковим покриттям навантаження локальною генерацією, режим максимальної генерації ВДЕ та мінімального навантаження, а також режим максимального навантаження споживачів. Основними контрольованими параметрами є напруга у вузлах, струми у вітках, втрати активної потужності, коефіцієнти завантаження елементів мережі та величина перетоків потужності.

Втрати активної потужності у лінії електропередачі можна визначити за виразом

$$\Delta P = 3 \cdot I^2 \cdot R,$$

де I - струм у фазі лінії; R - активний опір однієї фази лінії.

Орієнтовна втрата напруги в трифазній мережі визначається за формулою

$$\Delta U = \left(P \cdot R + Q \cdot X \right) / U,$$

де P і Q - активна та реактивна потужності навантаження; R і X - активний та реактивний опори ділянки мережі; U - номінальна напруга мережі.

При підключенні ВДЕ активна потужність, що передається від живильного центру до споживачів, зменшується. Це може сприяти зниженню струмів у лініях і втрат активної потужності. Однак позитивний ефект спостерігається лише за умови узгодження потужності генерації з локальним навантаженням. Якщо генерація перевищує споживання в певному районі мережі, виникають реверсивні перетоки, що можуть призвести до підвищення напруги, додаткового завантаження мережевих елементів та необхідності обмеження виробітку ВДЕ.

Узагальнену схему впливу інтеграції ВДЕ на параметри режиму електричної мережі наведено на рис. 1.



Рис. 1. Узагальнена схема впливу ВДЕ на режим роботи електричної мережі

У таблиці 1 наведено основні наслідки інтеграції ВДЕ для режимів роботи електричних мереж.

Таблиця 1 - Вплив ВДЕ на параметри режиму електричної мережі

Параметр режиму	Можливий вплив ВДЕ	Заходи оптимізації
Рівень напруги у вузлах	Підвищення напруги у вузлі приєднання при надлишковій генерації	Регулювання напруги трансформаторами РПН, вибір раціональної точки приєднання
Втрати активної потужності	Зменшення втрат при локальному покритті навантаження або їх збільшення при реверсивних перетоках	Оптимізація потужності ВДЕ та режимів генерації
Завантаження ліній	Зменшення струмів у живильних ділянках або перевантаження окремих відгалужень	Реконструкція мережі, перерозподіл навантаження, автоматизоване керування
Баланс активної потужності	Нерівномірність генерації через погодні умови	Застосування накопичувачів енергії та прогнозування генерації
Реактивна потужність	Можливе погіршення коефіцієнта потужності та режиму напруги	Компенсація реактивної потужності, використання інверторів із функцією регулювання Q

Оптимізація режимів роботи електричних мереж при інтеграції ВДЕ повинна базуватися на комплексному підході. Передусім необхідно виконувати розрахунок усталених режимів для різних

сценаріїв генерації та навантаження. Це дозволяє визначити вузли з найбільшими відхиленнями напруги, ділянки з підвищеними втратами та елементи мережі, які можуть працювати з перевантаженням.

Важливим заходом є раціональний вибір місця приєднання ВДЕ. Приєднання генеруючої установки поблизу центрів навантаження зменшує перетоки потужності від живильного центру, а отже, знижує втрати електроенергії. Водночас підключення потужних ВДЕ до слабких ділянок мережі з великим опором може викликати значні відхилення напруги. Тому під час проєктування необхідно враховувати пропускну здатність ліній, параметри трансформаторів, перспективне зростання навантаження та можливість подальшої реконструкції мережі.

Для підвищення ефективності роботи мережі доцільним є застосування автоматизованих систем керування режимами. Такі системи забезпечують моніторинг напруги, струмів, потужності та стану обладнання в реальному часі. На основі отриманих даних може здійснюватися керування інверторами ВДЕ, пристроями компенсації реактивної потужності, накопичувачами енергії та комутаційним обладнанням [4].

Окрему роль у стабілізації режимів відіграють акумуляторні системи накопичення енергії. Вони дозволяють накопичувати надлишкову електроенергію в періоди високої генерації ВДЕ та віддавати її в мережу під час пікового навантаження. Це сприяє вирівнюванню графіка навантаження, зменшенню коливань напруги та підвищенню надійності електропостачання споживачів [5].

Таким чином, інтеграція ВДЕ може мати як позитивний, так і негативний вплив на режими роботи електричних мереж. Позитивний ефект полягає у зменшенні втрат потужності, розвантаженні окремих ділянок мережі та підвищенні частки екологічно чистої електроенергії. Негативні наслідки можуть проявлятися у вигляді коливань напруги, реверсивних перетоків, ускладнення балансування та необхідності модернізації мережевої інфраструктури.

Висновки

Встановлено, що інтеграція відновлюваних джерел енергії істотно впливає на режими роботи електричних мереж, змінюючи розподіл потоків активної та реактивної потужності, рівні напруги у вузлах, втрати електроенергії та завантаження елементів мережі.

Показано, що оптимальний режим роботи мережі досягається за умови правильного вибору точки приєднання ВДЕ, узгодження потужності генерації з локальним навантаженням, використання засобів регулювання напруги, компенсації реактивної потужності та систем накопичення енергії.

Подальші дослідження доцільно спрямувати на моделювання режимів роботи конкретної електричної мережі з урахуванням добових графіків навантаження, погодозалежної генерації СЕС і ВЕС та техніко-економічного обґрунтування заходів з оптимізації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Відновлювальна енергетика та системи розосередженої генерації / КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра електропостачання. URL: https://ep.kpi.ua/index.php/uk/node/24 (дата звернення: 05.06.2026).

2. Кириленко О. В., Павловський В. В., Лук’яненко Л. М. Технічні аспекти впровадження джерел розосередженої генерації в електричних мережах // Технічна електродинаміка. 2011. № 1. С. 46-53.

3. Сегеда М. С. Електричні мережі та системи : підручник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. 540 с.

4. Blaabjerg F., Yang Y., Ma K., Wang X. Power electronics - the key technology for renewable energy system integration // Proceedings of the IEEE. 2017. Vol. 105, No. 11. P. 2110-2133.

5. Renewable energy sources and distributed generation in power systems: selected issues of integration and operation // IEEE Access. 2020. Vol. 8. P. 119270-119302.

Кірілов О. І. - студент групи 1ЕСМ-22б, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Собчук Н. В. - канд. техн. наук, доцент кафедри електричних станцій і систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: natashasobchuk37@gmail.com.

Kirilov O. I. - student of group 1ESM-22b, Faculty of Electric Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Sobchuk N. V. - Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor of the Department of Electric Stations and Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: natashasobchuk37@gmail.com.

УДК 524.8:530.1

В. Б. Хмільовський
В. В. Мартинюк

ТОНКА НАСТРОЙКА ВСЕСВІТУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено основні позиції гіпотези тонкої настройки Всесвіту та основні напрями її розгляду. Пояснено важливість даної гіпотези для розуміння механізмів функціонування Всесвіту.

Ключові слова: мультивсесвіт, тонка настройка, космологічна стала, гравітаційна стала, сильна ядерна взаємодія, структура Всесвіту, антропний принцип, єдина фундаментальна теорія.

Abstract

The main positions of the fine-tuning hypothesis of the Universe and the principal approaches to its interpretation have been examined. The importance of this hypothesis for understanding the mechanisms underlying the functioning of the Universe has been explained.

Keywords: multiverse, fine-tuning, cosmological constant, gravitational constant, strong nuclear interaction, structure of the Universe, anthropic principle, unified fundamental theory.

Вступ

Тонка настройка Всесвіту — це гіпотеза, згідно з якою фундаментальні фізичні константи та початкові умови космологічної еволюції мають дуже вузькі значення, за яких можливе існування складної матерії, зірок, планет і життя. Навіть незначні зміни цих параметрів могли б призвести до радикально іншої картини Всесвіту, у якій не відбувалося б формування стабільних атомів, галактик або інших складних структур.

Ідея про особливу роль фундаментальних законів природи неодноразово привертала увагу фізиків і філософів. Зокрема, Альберт Ейнштейн зауважив: «Мене справді цікавить, чи мав Бог якийсь вибір при створенні світу». У цьому вислові слово «Бог» використовується радше як метафора, що позначає глибинні закони, які визначають структуру реальності [1].

Результати дослідження

Гіпотеза тонкої настройки стверджує, що фундаментальні фізичні константи та параметри космологічної еволюції — такі як швидкість розширення Всесвіту, значення космологічної сталої, маси елементарних частинок або інтенсивність фундаментальних взаємодій — лежать у надзвичайно вузькому діапазоні значень. Саме в межах цього діапазону стає можливим формування зірок, хімічних елементів, складних структур і, зрештою, життя.

Таблиця 1 — Фундаментальні константи у контексті гіпотези тонкої настройки

Величина	**Значення**
Гравітаційна стала (G)	$6{,}67430 \times 10^{-11}$ ($м^3 \cdot кг^{-1} \cdot с^{-2}$)
Швидкість світла у вакуумі (c)	299 792 458 (м/с)
Стала Планка (h)	$6{,}62607015 \times 10^{-34}$ (Дж·с)
Елементарний заряд (e)	$1{,}602176634 \times 10^{-19}$ (Кл)
Космологічна стала (Λ)	$\approx 1{,}1 \times 10^{-52}$ ($м^{-2}$)
Стала тонкої структури (α)	≈ 1/137,036 (безрозмірна)
Маса протона (m_p)	$1{,}67262192369 \times 10^{-27}$ (кг)
Маса електрона (m_e)	$9{,}1093837015 \times 10^{-31}$ (кг)

Важливим є не лише абсолютне значення окремих констант, але й їх співвідношення. Навіть незначні варіації деяких параметрів можуть суттєво змінити перебіг фізичних процесів у Всесвіті. Наприклад, зміни сили сильної ядерної або електромагнітної взаємодії на рівні кількох відсотків здатні вплинути на стабільність атомних ядер і процеси нуклеосинтезу у зірках. У випадку космологічної сталої ситуація ще більш показова: навіть зміна на один-два порядки величини могла б суттєво змінити процес формування галактик [2]. Водночас існує значна розбіжність між спостережуваним значенням космологічної сталої та її теоретичними оцінками, отриманими в межах квантової теорії поля. Ця різниця сягає приблизно 10^{120} порядків і становить одну з найбільших невирішених проблем сучасної фізики [1].

Існує три основні способи трактування тонкої настройки Всесвіту:

1) Дизайн. Згідно з цією інтерпретацією, значення фундаментальних констант були встановлені певним Розумом таким чином, щоб зробити можливим існування структурованого Всесвіту. У такому підході припускається існування Творця або певного принципу цілеспрямованого впорядкування реальності.

2) Теорія мультивсесвіту. У межах цього підходу наш Всесвіт розглядається як один із великої кількості можливих всесвітів, кожен з яких може мати різні значення фундаментальних параметрів. Більшість таких всесвітів можуть бути несприятливими для формування складних структур. У цьому контексті часто використовується антропний принцип, сформульований Брендоном Картером. Згідно з ним, ми спостерігаємо саме такий Всесвіт, оскільки лише в ньому можливе існування спостерігачів [4].

3) Фізична необхідність (гіпотеза глибшого закону). Третя інтерпретація припускає, що значення фундаментальних констант не є випадковими і не потребують спеціального пояснення. Згідно з цією позицією, вони можуть визначатися ще більш фундаментальною фізичною теорією, яка однозначно фіксує їхні значення. У такому випадку так звана «тонка настройка» є лише наслідком глибших законів природи, які ми поки що повністю не розуміємо [4].

Для кращого розуміння можна провести таку аналогію. Уявімо, що сліпий лучник випадково вистрілив у стіну, а вже після цього навколо отвору від стріли намалювали мішень так, щоб стріла опинилася точно в центрі. У такій ситуації створюється враження «ідеального влучання», хоча насправді мішень була визначена вже після пострілу. У цій аналогії стріла відповідає фундаментальному фізичному закону, а мішень — значенням констант, які випливають із цього закону [1].

Тепер змінимо умови. Мішень уже визначена наперед і має надзвичайно малий розмір (або ж лучник перебуває на надзвичайно великій відстані), а можливість здійснити постріл надається лише один раз. Лучник стріляє — і влучає точно в центр. За таких умов природно постає питання: «Чи справді лучник був сліпим?» У цій аналогії мішень відповідає вузькому діапазону значень фундаментальних констант, які допускають існування складних структур, а постріл — фактичному стану нашого Всесвіту. Чим меншою є «мішень» і чим меншою є ймовірність випадкового влучання, тим сильніше інтуїтивне відчуття, що постріл не був випадковим [1].

Щоб застосувати цю аналогію до концепції мультивсесвіту з антропним принципом, слід змінити умови. Уявімо, що лучник має нескінченну кількість стріл і здійснює безліч пострілів. Ми не знаємо, чи було влучання, доки судді не оголосять результат. У цій інтерпретації нескінченна кількість пострілів відповідає множині паралельних Всесвітів із різними значеннями фундаментальних параметрів. Судді ж символізують спостерігачів: ми можемо зафіксувати лише той «постріл», у якому сталося влучання, тобто той Всесвіт, у якому можливе існування спостерігачів [1].

Кожна з наведених інтерпретацій стикається з певними труднощами. Інтерпретація дизайну часто критикується за те, що вона виходить за межі емпіричної науки і належить радше до філософії або теології [4], хоча й є найбільш послідовною. Теорія мультивсесвіту також викликає дискусії, оскільки на сьогодні не існує прямих емпіричних доказів існування інших всесвітів. Крім того, антропний принцип радше описує умови спостереження, ніж пояснює причину самої тонкої настройки. Гіпотеза фізичної необхідності, своєю чергою, передбачає існування глибшої фундаментальної теорії, яка поки що не сформульована і не підтверджена експериментально [2].

Висновки

Всесвіт є надзвичайно складною та ще не повністю дослідженою системою. Проте очевидно, що він не є хаотичним: його структура визначається законами природи та фундаментальними константами, які роблять можливим існування галактик, зір, планет і навіть життя. Жодне з

розглянутих пояснень тонкої настройки поки що не може вважатися остаточним. Водночас ці підходи не обов'язково є взаємовиключними: їх можна розглядати як різні рівні інтерпретації однієї і тієї ж проблеми. Оскільки всі ці гіпотези стосуються умов існування самого Всесвіту як цілого, дослідник неминуче стикається з певними епістемологічними обмеженнями. Спостерігач перебуває всередині системи, яку він намагається пояснити, тому повне й остаточне розв'язання цієї проблеми може вимагати своєрідної «метапозиції» поза межами самого Всесвіту [3]. Подібну ідею описував Томас Нагель у концепції «The view from nowhere» — гіпотетичної точки зору, що передбачає всезнання, позачасовість і незалежність від досліджуваної реальності, тобто атрибути, які приписують Божественній природі. Це підкреслює, наскільки складною та фундаментальною є проблема тонкого налаштування Всесвіту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Barrow J. D., Tipler F. J. The Anthropic Cosmological Principle / J. D. Barrow, F. J. Tipler. — Oxford : Oxford University Press, 1986. — 706 p.
2. Rees M. Just Six Numbers: The Deep Forces That Shape the Universe / M. Rees. — New York : Basic Books, 2000. — 208 p.
3. Nagel T. The View from Nowhere / T. Nagel. — New York : Oxford University Press, 1986. — 244 p.
4. Hawking S., Mlodinow L. The Grand Design / S. Hawking, L. Mlodinow. — New York : Bantam Books, 2010. — 208 p.

Хмільовський Владислав Борисович — студент групи 4КН-25б, факультет інтелектуальних інноваційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vlad.hmilovsky@gmail.com.
Науковий керівник: Мартинюк Володимир Валерійович — доцент кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Vladislav B. Khmilovskiy — student of group 4KN-25b, Faculty of Intelligent Innovative Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: vlad.hmilovsky@gmail.com.
Supervisor: Volodymyr V. Martyniuk — Associate Professor of the Department of General Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 530.145 + 612.82

М. О. Михалевич
В. В. Мартинюк

КВАНТОВІ ЕФЕКТИ В РОБОТІ МОЗКУ: МЕХАНІЗМИ, МОДЕЛІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено уявлення про можливу роль квантових ефектів у функціонуванні мозку та когнітивних процесах. Проведено аналіз механізмів квантової когерентності, суперпозиції, тунелювання, квантової заплутаності та редукції хвильової функції у біологічних системах. Особливу увагу приділено теорії Роджера Пенроуза та Стюарта Гамероффа, згідно з якою мікротрубочки нейронів можуть виступати елементами квантової обробки інформації. Розглянуто фізичні обмеження існування квантових станів у мозку, насамперед проблему декогеренції в теплому та шумному середовищі. Наведено математичний опис основних квантових процесів та здійснено порівняння часових масштабів квантових і нейронних процесів. Також поаналізовано приклади прояву квантових явищ у біології – фотосинтез, магніторецепцію птахів та ферментативний каталіз. Показано, що хоча прямі квантові обчислення в мозку залишаються дискусійними, квантові моделі можуть стати перспективним інструментом для пояснення механізмів свідомості, пам'яті та прийняття рішень.

Ключові слова*: квантова когерентність, декогеренція, мікротрубочки, мозок, квантова біологія, квантова заплутаність, тунелювання, свідомість.*

Abstract

The paper examines the concept of the possible role of quantum effects in brain function and cognitive processes. An analysis of the mechanisms of quantum coherence, superposition, tunneling, quantum entanglement, and wave function collapse in biological systems is conducted. Special attention is given to the theory of Roger Penrose and Stuart Hameroff, according to which neuronal microtubules may act as elements of quantum information processing. The physical limitations of the existence of quantum states in the brain are considered, primarily the problem of decoherence in a warm and noisy environment. A mathematical description of the main quantum processes is provided, and a comparison of the time scales of quantum and neuronal processes is made. Examples of quantum phenomena in biology are also analyzed – photosynthesis, bird magnetoreception, and enzymatic catalysis. It has been shown that although direct quantum computations in the brain remain controversial, quantum models may become a promising tool for explaining the mechanisms of consciousness, memory, and decision-making.

Keywords: quantum coherence, decoherence, microtubules, brain, quantum biology, quantum entanglement, tunneling, consciousness.

Проблема природи свідомості та механізмів функціонування мозку є однією з найскладніших у сучасній науці. Незважаючи на значні успіхи нейробіології, фізики та когнітивних наук, досі не існує єдиної теорії, яка б повністю пояснювала процеси мислення, пам'яті, формування свідомості та прийняття рішень. Традиційні моделі мозку базуються на електрохімічній активності нейронів, передачі сигналів через синапси та складній мережевій взаємодії клітин. Однак, деякі дослідники припускають, що класичних механізмів недостатньо для пояснення складності людської свідомості.

У зв'язку з цим, останніми роками активно розвивається напрям квантової біології та квантових моделей мозку. Основна ідея полягає у тому, що такі явища квантової механіки, як суперпозиція, заплутаність, тунелювання або когерентність, можуть брати участь у когнітивних процесах.

Квантова механіка описує поведінку мікрочастинок і є фундаментальною теорією сучасної фізики. На відмінну від класичної фізики, вона допускає існування систем у кількох станах оночасно. Стан квантової системи описується хвильовою функцією:

$$|\psi\rangle=\alpha|0\rangle+\beta|\downarrow\rangle,\ \ |\alpha|^2+|\beta|^2=1,$$

де α і β – комплексні амплітуди ймовірностей.

Одним із фундаментальних понять квантової механіки є квантова когерентність – здатність системи зберігати фазові співвіношення між різними станами суперпозиції. Саме когерентність =забезпечує виникнення інтерфереційних ефектів та роботу квантових комп'ютерів.

Однак, будь-яка взаємодія із зовнішнім середовищем призводить до когеренції – руйнування квантового стану. Процес декогеренції описується через матрицю щільності:

$$\rho_s(t) = Tr_E[U(t)(\rho_s \otimes \rho_E)U^{\dagger}(t)], \text{ де}$$

- ρ_s — матриця щільності системи,
- ρ_E — матриця щільності середовища,
- U(t) — еволюційний оператор,
- Tr_E – усереднення за станами середовища.

Мозок людини є теплим, вологим і шумовим середовищем із великою кількістю молекул води та теплових флуктуацій. Через це квантві стани руйнуються надзвичайно швидко. За оцінками макса Тегмарка, час когеренції в нейронних структурах може становити:

$$\tau_D \approx 10^{-13} - 10^{-20} \text{ с}$$

Тоді як типовий час генерації потенціалу дії нейрона становить:

$$t_{neuron} \approx 10^{-3}\, c$$

Отже, квантові стани руйнуються набагато швидше, ніж відбуваються класичні нейронні процеси, що є одним із головних аргументів критиків квантових моделей мозку.

Попри прооблему декогеренції, у природі вже виявлено низку біологічних процесів, у яких квантові ефекти відіграють важливу роль.

У фотосинтетичних комплексах рослин і бактерій енергія переноситься з надзвичайно високою ефективністю. Дослідження FMO-комплексу показали, що перенесення енергії може відбуватися когерентно, коли екситон одночасно «досліджує» кілька можливих шляхів.

Енергія фотона визначається співвдношенням Планка:

$$E = hv$$

Когерентність у таких системах зберігається протягом сотень фемтосекунд, що є значним досягненням для біологічних структур.

Багато перелітних птахів здатні орієнтуватися за магнітним полем Землі. Однією з основних гіпотез є механізм криптохромів, у яких можуть утворюватися заплутані радикальні пари електронів.

Ймовірність квантового переходу описується співвідношенням:

$$P = |\langle\varphi|\psi\rangle|^2$$

У деяких ферментативних реакціях електрони або протони можуть проходити крізь енергетичних бар'єр завдяки тунелюванню, що прискорює біохімічні процеси.

Імовірність тунелювання визначається виразом:

$$T \approx e^{-2\gamma a}, \text{ де}$$

- a – ширина бар'єра;
- γ – параметр, що залежить від енергії частинки та висоти бар'єра.

Ці приклади демонструють, що квантові явища можуть існувати в живих системах навіть за умов кімнатної температури.

Одним із найбільш цікавих явищ квантової механіки є квантова заплутаність. Дві або більше частинок можуть перебувати у суспільному квантвоому стані так, що вимірювання однієї миттєво впливає на іншу незалежно від відстані між ними.

Заплутаний стан двох кубітів описується так:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

У межах квантових моделей мозку припускається, що подібні стани можуть виникати між молекулами або структурами нейронів. Якщо такі механізми існують, мозок потенційно міг би здійснювати перелельну обробку великої кількості інформації.

Заплутаність теоретично може пояснювати:

- швидке асоціативне мислення;
- синхонізацію активності ділянок мозку;
- інтеграцію сенсорної інформації;
- цілісність свідомого прийняттяю

Проте, експерементальних підтверджень існування довготривалих заплутаних станів у мозкку поки не отримано.

Однією із найвідоміших квантових моделей свідомості є теорія Роджера Пенроуза та Стюарта Гамероффа (Orchestrated Objective Reduction).

Відповідно до цієї теорії:

- мікротубочки нейронів можуть підтримувати квантові стани;
- свідомість виникає внаслідок редукції хвильової функції;
- квантові процеси в мозку можуть бути пов’язані з кватовою гравітацією.

Мікротрубочки – це білкові структури цитоскелета клітини, утворені з тубуліну. Вони мають впорядковану структуру та діаметр приблизно 25 нм. Теоретично кожен диметр тубуліну може перебувати у двох кофігураційних станах:

$$|\psi\rangle = c_1|A\rangle + c_2|B\rangle, \text{ де}$$

- $A\rangle$ і $|B\rangle$ – два можливі стани білка;
- c_1 і c_2 – амплітуди ймовірностей.

Гравітаційна редукція Пенроуза оцінюється через співвдношення:

$$\tau = \frac{h}{E_G}, \text{ де}$$

- h – зведена стала Планка;
- E_G - гравітаційна енергія розділення станів.

На думку авторів теорії, саме момент редукції хвильової функції породжеє елементарний акт свідомості.

Роджер Пенроуз вважав, що людське мислення не може бути повністю алгоритмічним. Він спирався на теореми Геделя про неповноту, згідно з якими існують істинні твердження, які неможливо довести в межах певної формальної системи.

Пенроуз припускав, що свідомість може використовувати неалгоритмічні квантові процеси. Імовірність знаходження частинки у певному стані задається:

$$P(x) = |\psi(x)\rangle^2$$

У його моделі колапс хвильової функції пов’язаний із нестабільністю простору-часу на квантовому рівні, а свідомість може бути фундаментальною фізичною властивістю Всесвіту.

Окремим нарямком є квантова когнітивна психологія, у якій квантова механіка використовується як математичний апарат для опису мислення та прийняття рішень.

Дослідження показують, що людська поведінка часто не відповідає класичній теорії ймовірностей. Наприклад:

- Ефект порядку запитань;
- Контекстна залежність рішень;

- Когнітивні парадокси;
- Неоднозначність вибору.

У квантових когнітивних моделях стан думки описується вектором у гібертовому просторі, а ймовірність вибору визначається правилом Борна:

$$P_{(\text{вибір})} = |\langle \text{стан} \mid \psi \rangle|^2$$

Такі моделі дозволяють описувати поведінку людини точніше, ніж деякі класичні статистичні підходи.

Квантові комп'ютери працюють на основі кубітів – квантових бітів, які можуть перебувати одночасно у двох станах:

$$|q\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

Завдяки суперпозиції квантові комп'ютери здатні виконувати величезну кількість операцій паралельно.

Мозок людини також характеризується исоким рівнем паралелізму:

- близько 10^{11} нейронів;
- приблизно 10^{15} синапсів;
- мільярди сигналів щосекнди.

Деякі дослідники вважають, що принципи роботи мозку можуть надихнути створення нових типів квантових обчислювальних систем.

Ьемпература є одном із головних факторів, що впливають на стабільність квантових станів. Більшість сучасних квантових кмп'ютерів працюють за температур, близьких до абсолютного нуля:

$$\text{T} \approx 10^{-3}\ \text{К}$$

Натомість, температура людського мозку становить:

$$\text{T}_{brain} \approx 310\ \text{К}$$

За таких умов теплові коливання дуже швидко руйнують когерентність, що є серйозною проблемою для квантових моделей мозку.

Попри привабливість квантових теорій свідомості, існує низка суттєвих проблем:

1. Декогеренція – квантові стани руйнуються надзвичайно швидко.
2. Відсутність експериментального підтвердження – на даний момент не існує прямих доказів квантових обчислень у мозку.
3. Складність біологічного середовища – мозок є відкритою системою з великою кількістю взаємодій.
4. Проблема масштабування – квантові ефекти зазвичай проявляються на рівні атомів і молекул.
5. Альтернативні пояснення – більшість когнітивних процесів успішно описуються класичною нейронаукою.

Якщо квантові процеси в мозку будуть підтверджені експериментально, це може прзвести до революційних змін у фізиці, нейронауці та інформаційних технологіях.

Квантові ефекти в роботі мозку залишаються однією з найбільш дискусійних тем сучасної науки. Хоча класична нейробіологія успішно пояснює більшість нейронних процесів, деякі аспекти свідомості та когнітивної діяльності все ще потребують глибшого розуміння.

Дослідження квантової когерентності, тунелювання, суперпозиції та заплутаності у біологічних системах демонструють, що природа здатна використовувати квантові механізми навіть у теплому середовищі. Це відкриває можливість існування подібних процесів і в мозку, хоча наразі прямих доказів недостатньо.

Теорія Orchestrated Objective Reduction та інші квантові моделі є важливими спробами об'єднати фізику, нейробіологію та теорію свідомості. Навіть якщо квантові ефекти не є основою мислення,

математичні підходи квантової механіки вже демонструють ефективність у моделюванні когнітивних процесів.

Подальший розвиток квантової біології, нейрофізики та нанотехнологій може суттєво змінити сучасне уявлення про роботу мозку та природу людської свідомості.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Shadows of the Mind / Penrose R. *Shadows of the Mind*. Oxford University Press, 1994.
2. Hameroff S., Penrose R. *Consciousness in the universe: Orch OR theory*. Physics of Life Reviews, 2014.
3. Tegmark M. *Importance of quantum decoherence in brain processes*. Physical Review E, 2000.
4. Bandyopadhyay A. *Evidence of coherent quantum states in microtubules*. Journal of Physics, 2017.
5. Fisher M. *Quantum cognition: possibility of nuclear spin entanglement in the brain*. Annals of Physics, 2015.
6. Lambert N. et al. *Quantum biology*. Nature Physics, 2013.
7. McFadden J., Al-Khalili J. *Life on the Edge: The Coming of Age of Quantum Biology*. Bantam Press, 2014.
8. Schrödinger E. *What is Life?* Cambridge University Press, 1944.
9. Davies P. *The Demon in the Machine*. University of Chicago Press, 2019.
10. Arndt M., Juffmann T., Vedral V. *Quantum physics meets biology*. HFSP Journal, 2009.

Михалевич Марія Олександрівна – студентка групи 4КН-25б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: mariamihalevic394@gmail.com

Науковий керівник: ***Мартинюк Володимир Валерійович*** — канд. техн. наук, доцент кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Mykhalevych Mariia Oleksandrivna - student of group 4KS-25b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail:mariamihalevic394@gmail.com

Supervisor**:** ***Martyniuk Volodymyr V.***— Cand. Sc. (Eng), Assistant Professor of general Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 621.311.18

М. В. Лазик
О. В. Сікорська

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ АСПЕКТІВ ПРОЄКТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ: ВАРТІСТЬ ОБЛАДНАННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ, ВАРТІСТЬ ЕНЕРГІЇ

Вінницький національний технічний університет;

Анотація

У роботі досліджено економічні аспекти проєктування та експлуатації обладнання власних потреб електростанцій. Проаналізовано структуру капітальних та експлуатаційних витрат, особливості оцінювання ефективності інвестицій, а також вплив вартості електроенергії на функціонування систем власних потреб. Розглянуто перспективи використання відновлюваних джерел енергії для покриття власних потреб електростанцій.

Ключові слова: *власні потреби електростанцій, економічна ефективність, інвестиції, електроенергія, енергоефективність, сонячна електростанція.*

Abstract

The paper examines the economic aspects of designing and operating auxiliary power systems of power plants. The structure of capital and operating costs, methods for evaluating investment efficiency, and the impact of electricity costs on auxiliary systems are analysed. Prospects for the use of renewable energy sources to supply auxiliary loads are also considered.

Keywords: auxiliary power systems, economic efficiency, investments, electricity cost, energy efficiency, solar power plant.

Вступ

Сучасні електростанції є складними енергетичними об'єктами, ефективна робота яких значною мірою залежить від надійності систем власних потреб [3]. До їх складу входять трансформатори власних потреб, електродвигуни насосів і вентиляторів, системи автоматизації, релейного захисту та інше допоміжне обладнання, параметри й улаштування яких чітко регламентується нормативними актами [8]. Незважаючи на те, що це обладнання не бере безпосередньої участі у виробництві електроенергії, його функціонування є необхідною умовою стабільної роботи всієї електростанції та її інтеграції в об’єднану енергосистему [9, 10]. У сучасних умовах підвищення тарифів на електроенергію, впровадження нових правил на вітчизняному енергоринку [6] та необхідності модернізації енергетичної інфраструктури особливого значення набувають питання економічного обґрунтування проєктування та експлуатації систем власних потреб [1]. Від правильності вибору обладнання та технічних рішень залежить рівень капітальних вкладень, експлуатаційних витрат, якість електропостачання [11] та загальна ефективність роботи енергетичного об'єкта відповідно до державної політики енергозбереження.

Результати дослідження

Проведений аналіз показав, що під час проєктування систем власних потреб необхідно враховувати як початкові капітальні витрати, так і витрати протягом усього життєвого циклу обладнання [1]. Найбільшу частку інвестицій зазвичай становлять трансформатори власних потреб, розподільчі пристрої, кабельні мережі та системи автоматизації [3].

Для оцінювання ефективності інвестицій використовуються показники чистого приведеного доходу (NPV), індексу прибутковості (PI) та терміну окупності [1]. Застосування цих показників дозволяє визначити доцільність модернізації обладнання та впровадження енергоощадних технологій. Практика показує, що впровадження сучасних електродвигунів, частотних перетворювачів та цифрових систем керування дозволяє знизити споживання електроенергії на 20–40 % [3].

Значний потенціал для скорочення витрат мають відновлювані джерела енергії, інтеграція яких

передбачена загальною Енергетичною стратегією України [5]. Використання сонячних електростанцій для покриття власних потреб дозволяє зменшити споживання електроенергії із зовнішньої мережі, підвищити енергетичну незалежність підприємства та забезпечити довгострокову економію коштів [2, 4]. За умови правильного проєктування термін окупності таких систем може становити 4–6 років [4].

Для оцінювання економічної ефективності використання сонячної електростанції для покриття власних потреб було виконано спрощений розрахунок за наявними методиками оцінки комерційних СЕС типу Self-Consumption [2, 4]. Розглянуто СЕС потужністю 500 кВт із середньорічною генерацією 550 тис. кВт·год. За тарифу на електроенергію 6 грн/кВт·год річна економія визначається за формулою:

$$E = W \cdot T$$

де W– річний виробіток електроенергії, кВт·год; T– тариф на електроенергію, грн/кВт·год.

$$E = 550000 \cdot 6 = 3300000 \text{ грн/рік}$$

Результати розрахунку наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Оцінка економічної ефективності СЕС для власних потреб

Показник	Значення
Потужність СЕС	500 кВт
Річна генерація	550 000 кВт·год
Тариф на електроенергію	6 грн/кВт·год
Річна економія	3,3 млн грн
Термін служби	25 років
Термін окупності	4-5 років

Особливого значення набуває комплексний підхід до оцінювання економічної ефективності, який враховує не лише вартість обладнання, а й витрати на його експлуатацію, технічне обслуговування та можливі втрати від аварійних відключень [1, 9]. Це дозволяє обирати оптимальні технічні рішення та забезпечувати надійну роботу електростанцій.

Висновки

У результаті дослідження встановлено, що економічна ефективність систем власних потреб електростанцій визначається поєднанням технічних та фінансових факторів. Найбільший вплив на витрати мають вартість обладнання, споживання електроенергії та рівень надійності роботи системи [1,3]. Використання сучасного енергоефективного обладнання та відновлюваних джерел енергії дозволяє знизити експлуатаційні витрати та підвищити економічну ефективність роботи електростанцій [4, 7]. Подальший розвиток даного напрямку пов'язаний із впровадженням цифрових технологій керування та збільшенням частки власної генерації у загальному балансі об’єктів [5].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Економіка енергетики : навчальний посібник. URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/6462/1/04-03-195.pdf.

2.СЕС для власних потреб – це вигідно. URL: https://megawatt.ltd/news-station-for-own-needs/.

3.Економічні аспекти розвитку енергетичних систем. URL: https://itf.snau.edu.ua/wp-content/uploads/2025/04/24_32.pdf.

4.Self-Consumption PV: економіка сонячних електростанцій для власного споживання. URL: https://avenston.com/articles/self-consumption-pv/.

5.Енергетична стратегія України до 2035 року. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2015-04/Energy%20Strategy.pdf.

6. Закон України «Про ринок електричної енергії». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19/ed20170413#n14

7. Закон України «Про енергозбереження». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/94-%D0%B2%D1%80#Text

8. Правила улаштування електроустановок (ПУЕ). Київ, 2017. URL: https://sies.gov.ua/storage/app/sites/4/uploaded-files/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.%20%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%20%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE/Nakaz%20476%20vid%2021.07.2017/stranitsy-iz-pue-skan1.pdf

9. Кодекс систем передачі. НЕК «Укренерго». URL: https://ua.energy/category/electricity-market/propozytsiyi-ta-protokoly-uk/21688-propozytsiyi-ta-protokoly-uk/

10. Кодекс систем розподілу. НКРЕКП. URL: https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-zatverdzhennya-kodeksu-sistem-rozpodilu

11. ДСТУ EN 50160:2014. Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення .URL: https://chernihivoblenergo.com.ua/files/consumer/law_docs/%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3%20EN%2050160-2014-1.pdf

Лазик Максим Володимирович — студент групи ВДЕ-23б, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: lazikmaksim@gmail.com

Науковий керівник: ***Сікорська Олена Вікторівна*** — доцент кафедри електричних станцій та систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: sikorskaov@gmail.com

Lazyk Maksym V. — Department of Electrical Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email : lazikmaksim@gmail.com

Supervisor: ***Sikorska Olena V.*** — Associate Professor at the Department of Electrical Power Plants and Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ivankovalchuk@vntu.edu.ua

УДК 681.5

О.В. Осельський

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЄМНІСТЬ - ЧАСОВИЙ ІНТЕРВАЛ – ДВІЙКОВИЙ КОД НА БАЗІ ІНТЕГРАЛЬНОГО ТАЙМЕРА ТА ЦИФРОВОГО ЛІЧИЛЬНИКА В ПРОГРАМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ MICROCAP

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі представлено розробку та дослідження математичної моделі вимірювального перетворювача ємності вібросенсора у двійковий код за допомогою проміжного перетворення у часовий інтервал. Схему реалізовано на базі інтегрального таймера NE555 у режимі одновібратора та цифрового лічильника. Визначено метрологічні параметри елементів схеми, обґрунтовано вибір частоти дискретизації (2 кГц) та тривалості пускового імпульсу (5 мкс) відповідно до критерію Котельникова для дослідження низькочастотних вібрацій промислового обладнання. Проведено комп'ютерне моделювання у програмному середовищі MicroCap, яке підтвердило високу лінійність характеристики перетворення у діапазоні ємностей від 1 до 20 нФ, що відповідає кодовим значенням від 11 до 220. Отримані результати дозволяють інтегрувати перетворювач у стандартні 8-розрядні мікропроцесорні системи збору даних без ризику переповнення.

Ключові слова: вимірювальний перетворювач, інтегральний таймер, двійковий лічильник, вібросенсор, комп'ютерне моделювання, MicroCap, ємність, часовий інтервал, двійковий код.

Abstract

The paper presents the development and analysis of a mathematical model for a measuring converter designed to transform the capacitance of a vibration sensor into a binary code via an intermediate time interval. The circuit is implemented based on the NE555 integrated timer operating in a monostable multivibrator mode and a digital counter. The metrological parameters of the circuit elements are determined, and the selection of a 2 kHz sampling rate and a 5 μs trigger pulse duration is justified according to the Nyquist–Shannon sampling theorem for monitoring low-frequency vibrations of industrial equipment. Computer simulation within the MicroCap software environment has confirmed high linearity of the conversion characteristic across a capacitance range from 1 to 20 nF, corresponding to digital code values from 11 to 220. The obtained results enable seamless integration of the converter into standard 8-bit microprocessor data acquisition systems without the risk of counter overflow.

Keywords: measuring converter, integrated timer, digital counter, vibration sensor, computer simulation, MicroCap, capacitance, time interval, binary code.

Вступ

Надійність роботи сучасного промислового обладнання безпосередньо залежить від ефективності систем автоматизованого моніторингу технічного стану, де одним із ключових параметрів є рівень механічних вібрацій. Відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ ИСО 10816-3:2014 [1], постійне контролювання стану машин за результатами вимірювання вібрації дозволяє попередити аварійні ситуації та оптимізувати міжремонтні інтервали.

Найважливішим вузлом таких систем є вимірювальні перетворювачі, які забезпечують первинне зняття інформації з вібросенсорів ємнісного типу та її трансформацію у цифровий вигляд для подальшої обробки в ЕОМ або SCADA-системах. Проте традиційні схеми на базі дискретних компараторів часто мають високу чутливість до температурних коливань та завад, що призводить до дрейфу порогів спрацювання та похибок вимірювання в реальних умовах виробництва.

Ефективним розв'язанням цієї проблеми є використання спеціалізованих інтегральних схем таймерів, які мінімізують температурний дрейф, та реалізація методу заповнення часового інтервалу еталонною частотою. Метою даної роботи є розробка, обґрунтування параметрів та дослідження методом комп'ютерного моделювання в середовищі MicroCap математичної моделі лінійного перетворювача «ємність – часовий інтервал – двійковий код» для низькочастотного вібромоніторингу промислових об'єктів.

Основна частина

У даній модифікації перетворювача центральним елементом є мікросхема інтегрального таймера X10 (NE555), увімкнена за схемою одновібратора. На відміну від дискретних компараторів, використання спеціалізованої інтегральної схеми дозволяє мінімізувати температурний дрейф порогів спрацювання, що є критичним при вимірюванні вібрації.

Структурна схема перетворювача ємність - часовий інтервал – двійковий код на базі інтегрального таймера та цифрового лічильника показана на рис. 1.



Рис. 1. Структурна схема перетворювача ємність - часовий інтервал – двійковий код на базі інтегрального таймера та цифрового лічильника

Основними компонентами такої схеми є:
VDC – джерело живлення 5В;
G1 – джерело запуску (DClock);
G2 – жерело тактових імпульсів;
R0 – прецизійний резистор (10 кОм);
Cx – ємність вібросенсора (Cx);
C0 – блокувальний конденсатор (10 нФ);
Timer – інтегральний таймер;
& – логічний елемент «І»;
CT2 – двійковий лічильник.

Процес формування інтервалу наступний:

1) Вхідний імпульс запуску від джерела G1 надходить на вхід TRIG (вивід 14) інтегрального таймера Timer.

Варто зауважити, що оскільки досліджувана величина (вібрація) є динамічним процесом, частота циклів вимірювання f0 (що визначається генератором запуску G1) повинна задовольняти критерію Котельникова. Для адекватного відновлення спектру вібраційного сигналу необхідно, щоб f0 > 2 fmax де fmax — максимальна гармоніка в спектрі механічних коливань об'єкта дослідження. Тому параметри джерела запуску G1 обрані з розрахунку на вимірювання низькочастотних вібрацій промислового обладнання (з частотним спектром до 500 Гц). Встановлена частота дискретизації

2 кГц забезпечує необхідний чотирикратний запас, що дозволяє не лише уникнути ефекту накладання частот, але й гарантує високу точність цифрової реконструкції форми сигналу вібросенсора в режимі реального часу. Це забезпечує достовірність подальшого аналізу технічного стану обладнання.

Особлива увага приділена тривалості пускового імпульсу. Параметр ZEROWIDTH встановлено на рівні 5 мкс. Таке рішення є метрологічно обґрунтованим, оскільки тривалість запуску (5 мкс) є меншою за мінімально можливий час заряду сенсора (11 мкс при 1 нФ), що гарантує автономність формування вимірювального стробу таймером, а також виключається залежність результату вимірювання від часової нестабільності самого пускового сигналу.

2) Попередній крок ініціює заряд досліджуваної ємності вібросенсора Cx через прецизійний резистор R0=10 кОм.

3) Вихід OUT (вивід 15 таймера) переходить у стан високого логічного рівня на час . Для нашого діапазону 1…20 нФ цей інтервал становить 11…220 мкс.

Для перетворення отриманого аналогового інтервалу τ у цифровий еквівалент використано метод заповнення (квантування) імпульсами еталонної частоти.

4) Сигнал з виходу таймера подається на один із входів логічного елемента «І» (&). На другий вхід елемента надходить послідовність прямокутних імпульсів від тактового генератора G2. Логічна одиниця на виході таймера виконує роль «часового вікна» (стробу):

- поки на виході таймера «1», тактові імпульси проходять на вихід 18 елемента &.
- як тільки напруга на Cx досягає 2/3 напруги живлення, таймер перемикається, і проходження імпульсів припиняється.

Варто зауважити, що для отримання високої роздільної здатності тактовий генератор G2 налаштований на формування імпульсів з періодом 1 мкс (ZEROWIDTH=0.5u, ONEWIDTH=0.5u). Це забезпечує наступні характеристики цифрового виходу:

- кількість накопичених імпульсів N у лічильнику CT2 чисельно дорівнює тривалості інтервалу в мікросекундах.
- при ємності 1 нФ на виходах QA…QG фіксується код N≈11.
- при максимальній ємності 20 нФ значення коду становить N≈220.

Така конфігурація дозволяє використовувати стандартні 8-розрядні системи збору даних без ризику переповнення лічильника, забезпечуючи при цьому лінійну характеристику перетворення по всьому діапазону віброзміщень.

5) Кінцевим етапом перетворення є інтегрування кількості імпульсів двійковим лічильником CT2. Вихідний код знімається з паралельних шин QA–QG (виводи 19–25).

Адекватність розробленої моделі вимірювального перетворювача ємність - часовий інтервал – двійковий код на базі інтегрального таймера та цифрового лічильника підтверджено комп'ютерним моделюванням в програмному середовищі MicroCap (рис. 2).



Рис. 2. Схема перетворювача ємність - часовий інтервал – двійковий код на базі інтегрального таймера та цифрового лічильника в програмному середовищі MicroCap

Часові діаграми роботи такого перетворювача в програмному середовищі MicroCap при зміні ємності від 1 до 20 нФ показані на рис. 3 (а, б, в).

Рис. 3 (а). Часові діаграми роботи перетворювача ємність - часовий інтервал – двійковий код при ємності Сх=1нФ



Рис. 3 (б). Часові діаграми роботи перетворювача ємність - часовий інтервал – двійковий код при ємності Сх=10нФ



Рис. 3 (в). Часові діаграми роботи перетворювача ємність - часовий інтервал – двійковий код при ємності Сх=20нФ

На діаграмах результатів моделювання чітко видно взаємозв'язок між сигналом запуску d(14) та пачками імпульсів d(18), що надходять на лічильник. Тривалість сигналу d(15) є прямо пропорційною значенню ємності Сх. Отриманий двійковий код N на виходах d(18), d(19)... є готовим значенням для подальшого зчитування паралельним портом ЕОМ або мікропроцесорної системи.

Графік залежності кількості імпульсів N на виході з перетворювача від значення ємності Сх показано на графіку (рис. 4).



Рис. 4. Графік залежності кількості імпульсів N на виході з перетворювача від значення ємності Cx

Висновки

Розроблено та математично обґрунтовано структурну схему вимірювального перетворювача ємності вібросенсора у двійковий код, головною перевагою якої є мінімізація температурного дрейфу порогів спрацювання завдяки використанню інтегрального таймера NE555 у режимі одновібратора.

На основі критерію Котельникова обґрунтовано параметри генератора запуску: встановлена частота дискретизації 2 кГц забезпечує чотирикратний запас для адекватного відновлення форми низькочастотних вібросигналів (до 500 Гц), а тривалість пускового імпульсу 5 мкс гарантує незалежність результату вимірювання від часової нестабільності сигналу запуску.

За допомогою комп'ютерного моделювання у програмному середовищі MicroCap підтверджено працездатність моделі та отримано часові діаграми для діапазону ємностей C_x від 1 до 20 нФ. Доведено, що вихідний двійковий код лінійно залежить від вимірюваної ємності й змінюється в межах N = 11… 220. Це дозволяє підключати перетворювач безпосередньо до паралельних портів стандартних 8-розрядних мікропроцесорних систем без ризику переповнення лічильника.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ДСТУ ГОСТ ИСО 10816-3:2014 Вібрація. Контролювання стану машин за результатами вимірювання вібрації на необертових частинах. Частина 3. Промислові машини номінальною потужністю більше ніж 15 кВт і номінальною швидкістю від 120 хв-1 до 15000 хв-1 (ГОСТ ИСО 10816-3-2002, MOD; IDT).

2. Analog Devices, Inc. All rights reserved. Trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. C05468-0-4/05(0) 2005. www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad7745_7746.pdf

3. О.В. Осельський, В.В. Кухарчук, "Математична модель вимірювального перетворення віброзміщення ємнісним сенсором в часовий інтервал", Фахове видання МОНУ Вісник Вінницького політехнічного інституту, №2 (173), с. 6-13, 2024. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2024-173-2-6-13

4. Designing With the SN74LVC1G123 Monostable Multivibrator / Texas Instruments. — SLVA720A. — 2015. — 16 p. — Режим доступу: https://docslib.org/doc/7941506/designing-with-the-sn74lvc1g123-monostable-multivibrator-rev-a

5. Darji C. P. Design of Pulse Width Modulator Using NE-555 : technical report / Dharmsinh Desai University. — Nadiad, 2020. — 20 p. https://www.researchgate.net/publication/347574141_DESIGN_OF_PULSE_WIDTH_MODULATOR_USING_NE-555

6. В.В. Кухарчук, Основи метрології та електричних вимірювань. Частина ІІ : конспект лекцій / В. В. Кухарчук – Вінниця : ВНТУ, 2020. – 154 с. https://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2024/Kuharchuk_P2_2022_122.pdf

Осельський Олександр В'ячеславович – аспірант кафедри комп'ютеризованих електромеханічних систем і комплексів, Вінницький національний технічний університет, Вінниця; провідний інженер з автоматизованих систем керування виробництвом, ТОВ «КСК-Автоматизація» Вінницька філія, м. Вінниця, e-mail: oselskyi.ov@gmail.com

Науковий керівник: ***Василь Васильович Кухарчук*** - професор, д.т.н., професор кафедри комп'ютеризованих електромеханічних систем і комплексів, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Oselskyi Oleksandr V – postgraduate Department of computerized electromechanical systems and complexes, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia; leading engineer for automated production control systems, «CSC-Automation» Ltd Vinnytsia branch, Vinnytsya, e-mail: oselskyi.ov@gmail.com

Supervisor: ***Vasyl V Kukharchuk*** - Professor, Dr Sc. (Eng.), Professor of the Department of computerized electromechanical systems and complexes, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 681.311

М. О. Ковальчук[1]
І. Ф. Острий[2]
Н. В. Остра[3]

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЦІНОВИХ СИГНАЛІВ РДН ТА ВДР В УМОВАХ ВИСОКОЇ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ

[1] Вінницький національний технічний університет;

Анотація

Досліджено взаємозв'язок цінових сигналів ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку в умовах високої волатильності електроенергетичного ринку. Розглянуто роль РДН як базового добового цінового орієнтира та ВДР як механізму оперативного коригування комерційних позицій учасників ближче до фактичної поставки електричної енергії. Обґрунтовано, що спред між цінами РДН і ВДР відображає оновлення ринкової інформації, прогнозні помилки, зміну балансу попиту і пропозиції, а також рівень короткострокової невизначеності на ринку.

Ключові слова: ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок, ціновий сигнал, волатильність, спред, електроенергетичний ринок, небаланси.

Abstract

The relationship between price signals of the day-ahead market and the intraday market under conditions of high volatility in the electricity market is studied. The day-ahead market is considered as a basic daily price benchmark, while the intraday market is analyzed as a mechanism for operational adjustment of market participants' commercial positions closer to the actual delivery of electricity. It is substantiated that the spread between day-ahead and intraday prices reflects market information updates, forecasting errors, changes in the supply-demand balance, and the level of short-term uncertainty in the market.

Keywords: day-ahead market, intraday market, price signal, volatility, spread, electricity market, imbalances.

Вступ

Функціонування електроенергетичного ринку в сучасних умовах характеризується високою волатильністю цін, зростанням ролі короткострокових торговельних сегментів та необхідністю оперативного реагування учасників на зміну прогнозів попиту, доступності генерації, мережевих обмежень і фактичних режимів роботи енергосистеми. Особливої актуальності це питання набуває для ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, які формують послідовну систему цінових сигналів для планування й коригування комерційних позицій.

Метою роботи є аналіз взаємозв'язку цінових сигналів РДН та ВДР в умовах високої волатильності електроенергетичного ринку, а також визначення ролі спреду РДН/ВДР як індикатора короткострокової невизначеності й потреби учасників у коригуванні комерційних позицій.

Результати дослідження

Висока волатильність на електроенергетичному ринку означає не тільки підвищений рівень ціни, а передусім швидку зміну короткострокових цінових орієнтирів під впливом нових відомостей про попит, доступність генерації, паливні витрати, мережеві обмеження та безпекові ризики. В українських умовах така мінливість додатково посилюється наслідками війни, пошкодженням інфраструктури та нерівномірними режимами виробництва і споживання. Це проявляється як у динаміці офіційних річних індексів BASE на РДН, так і в різкому скороченні фактичних обсягів спотової торгівлі після 24 лютого 2022 року [1]. Взаємозв'язок РДН і ВДР варто аналізувати не в умовно статичному режимі, а в середовищі підвищеної невизначеності, де навіть коротке запізнення інформаційного оновлення перетворюється на ціновий ризик [6].

Українська модель ринку передбачає послідовну роботу двох організованих сегментів короткострокової торгівлі, пов'язаних технологічно, розрахунково й інформаційно. РДН використовується для торгів з поставкою наступного дня, а ВДР - для зміни позицій ближче до

фактичного виконання графіка. У стратегічних документах АТ «Оператор ринку» ці сегменти розглядаються як пов'язана інфраструктура: оператор проводить торги, визначає ціни та обсяги, оприлюднює результати й забезпечує розрахунки. У цій послідовності РДН має базову роль, а ВДР виконує функцію оперативного донастроювання [7].

Таблиця 1 – Порівняльна таблиця РДН і ВДР [4]

Атрибут	РДН	ВДР	Наслідок для аналізу
Час формування сигналу	Доба D-1; «закриття воріт» о 12:00	Від 15:00 доби D-1 до 60 хв до відповідного розрахункового періоду	РДН фіксує очікування, ВДР – їх уточнення
Логіка ціноутворення	Граничне ціноутворення на основі сукупного попиту і пропозиції	Ціна акцепту залежить від зіставлених заявок; можливе часткове акцептування та середньозважена ціна акцептованого обсягу	РДН дає референтний орієнтир, ВДР – локальний сигнал поточної напруги
Тип ринкової інформації	Базовий погодинний баланс системи	Оновлена інформація про відхилення, термінову потребу в коригуванні, фактичну доступну гнучкість	Спред РДН/ВДР відображає нову інформацію, що з'явилася після аукціону РДН
Типова роль для учасника	Первинне формування комерційної позиції	Дотонке налаштування позиції перед поставкою	Ефективність стратегії залежить від узгодження обох сегментів
Чутливість до прогнозних помилок	Висока, але опосередкована через прогноз D-1	Дуже висока, бо ринок реагує на уточнені дані ближче до поставки	ВДР швидше матеріалізує помилки прогнозу у цінах
Обсяги та ліквідність	Вищі, концентровані в аукціоні	Менші, але критичні для коригувань; у січні 2026 року за 20 днів на ВДР було акцептовано близько 7,9% від обсягу РДН	Навіть менший за обсягом ВДР може нести непропорційно важливий ціновий сигнал
Зв'язок із небалансами	Непрямий, через попереднє планування	Прямий, через скорочення очікуваних відхилень перед поставкою	Якість сигналу ВДР впливає на подальші витрати на небаланси

Ціна РДН визначається для кожного розрахункового періоду через механізм, який зіставляє сукупні заявки на купівлю та продаж і встановлює граничний рівень ціни. Тому одна погодинна ціна концентрує очікування учасників щодо стану ринку на наступну добу. Основний дедлайн подання заявок на РДН припадає на 12:00 напередодні поставки, а результати мають бути доведені до ринку у встановлений правилами строк [2]. Саме через це РДН виконує функцію головного добового орієнтира для внутрішньодобових коригувань, двосторонніх рішень і подальшої оцінки короткострокових ризиків. У науковому тлумаченні такий сигнал є не простим фактом ціни, а стислим виразом очікуваного ринкового стану на горизонті D-1 [8].

ВДР, на відміну від РДН, не створює єдиної системної граничної ціни для години поставки. Його сигнал виникає в процесі безперервного зіставлення зустрічних заявок: торгова сесія відкривається о 15:00 напередодні поставки й завершується за одну годину до відповідного розрахункового періоду. Згідно з правилами, акцепт відбувається за цінами заявок, з якими була знайдена відповідність, а у складніших випадках остаточна ціна розраховується як середньозважений результат прийнятих заявок. ВДР слід трактувати як ринковий механізм доуточнення, що реагує на нові прогнози, оперативні відхилення та зміну комерційних намірів учасників у часовій близькості до поставки [9].

Якщо РДН і ВДР розглядати як два послідовні моменти оновлення інформації, то різниця між їхніми цінами показує, наскільки очікування, сформовані напередодні, відрізнилися від умов, що

стали помітними ближче до реального часу. Українські дані демонструють змінність цього спреду: у січні 2026 року середньозважена ціна ВДР дорівнювала 8 692,26 грн/МВт·год, а на РДН - 8 381,08 грн/МВт·год, тобто ВДР був вищим приблизно на 311,18 грн/МВт·год, або 3,71%. У лютому 2026 року розрив збільшився орієнтовно до 497,29 грн/МВт·год, або 5,08% [3]. Водночас 24.05.2026 офіційний сайт Оператора ринку показував протилежне співвідношення: РДН в ОЕС України становив 4 153,63 грн/МВт·год, а ВДР - 3 516,28 грн/МВт·год. Аналітично важливим є не припущення про незмінний знак спреду, а сам факт його виникнення як реакції на конкретний режим невизначеності [10].

Розрив між цінами РДН і ВДР зазвичай посилюється тоді, коли після аукціону D-1 і до моменту поставки істотно змінюється фізичний баланс системи. Це може бути уточнення навантаження, зміна доступності маневрових потужностей, поява додаткових мережевих обмежень або відхилення фактичного відпуску ВДЕ від прогнозу. Після початку повномасштабної війни такі різкі зміни режимів роботи системи стали однією з причин суттєвого падіння обсягів спотової торгівлі в Україні. Вплив ВДЕ на ринкову вартість електроенергії та необхідність врахування мережевих обмежень це важливі елементи моделювання короткострокових ринків. Що сильніше змінюються фізичні параметри системи, то більша ймовірність системного, а не випадкового відхилення ВДР від РДН [11].

Прогнозна помилка є ключовою ланкою між мінливістю фізичних процесів і ціновим спредом РДН/ВДР. Дослідження Блінова, Мірошника та Шиманюка щодо короткострокового інтервального прогнозування відпуску електроенергії з відновлюваних джерел, а також праці про вартість похибок прогнозу для балансувальних груп, показують економічні наслідки неточного передбачення. Подібний висновок міститься і в міжнародній емпіричній літературі: більші помилки щодо вітрової та сонячної генерації збільшують абсолютні небаланси, впливають на спотові ціни, а внутрішньодобові ціни реагують нерівномірно залежно від характеру помилки. Різницю між РДН і ВДР можна інтерпретувати як ринковий вартісний відбиток похибки прогнозування [12].

Передача цінового імпульсу між РДН і ВДР відбувається через оновлення інформації про баланс системи після добового аукціону. Якщо ближче до поставки проявляється дефіцит, внутрішньодобові заявки можуть підсилювати попередній ціновий рівень; якщо формується надлишок - послаблювати його. Механіка ВДР побудована так, що нова заявка порівнюється з наявними зустрічними заявками. Цей сегмент не скасовує попередню ціну, а уточнює її з урахуванням нових даних. Українські приклади підтверджують таку логіку: на початку 2026 року ВДР був дорожчим за РДН, що вказувало на напруженіший баланс ближче до поставки, тоді як 24.05.2026 внутрішньодобова ціна була нижчою за денну. Це свідчить, що додаткова інформація може як посилювати очікуваний дефіцит, так і пом’якшувати його або фіксувати ознаки надлишку [13].

Зв’язок РДН і ВДР залежить не лише від фізичних обмежень системи, а й від поведінки учасників. Важливими є швидкість подання заявок, обраний ціновий рівень, використання режимів FOK, IOC, AON, рішення докупити чи продати обсяг, а також готовність прийняти ризик небалансу замість коригування на ВДР. Для внутрішньодобового сегмента це особливо істотно, бо учасник фактично входить у вже сформований потік заявок і ринкової інформації. Дисципліновані та прогнозно обґрунтовані дії сприяють зближенню сигналів РДН і ВДР, тоді як запізнілі або стратегічно викривлені заявки можуть підсилювати ціновий шум. З цієї причини моніторинг РДН/ВДР і режим REMIT є не зовнішнім додатком до ринку, а умовою надійності й прозорості цінового сигналу [14].

Для емпіричного аналізу взаємодії РДН і ВДР доцільно використовувати не один індикатор, а набір взаємодоповнювальних показників: кореляцію погодинних цін, середнє значення спреду ВДР мінус РДН, волатильність цього спреду, частку годин зі зміною його знака та оцінку сили зв’язку між аукціонним і внутрішньодобовим сигналами. Такий підхід узгоджується з міжнародними роботами, де спред РДН/ВДР застосовується для торгових рішень, а ефективність ВДР пов’язується зі здатністю ринку надавати гнучкість і зменшувати потребу в зовнішньому балансуванні. Для України важливо, що Оператор ринку публікує ціни, обсяги й огляди за різні часові періоди, однак у відкритих оглядах не подано готового офіційного коефіцієнта кореляції РДН/ВДР. Його слід обчислювати окремо на основі відкритих часових рядів, а конкретне числове значення наразі не можна вважати публічно визначеним [15].

Хоча ВДР переважно менший за РДН за обсягами, його значення зростає саме тоді, коли ринок стає менш передбачуваним. За перші 20 днів січня 2026 року на РДН було реалізовано 2 320 311,9 МВт·год, тоді як на ВДР акцептовано 183 929,4 МВт·год, що становить приблизно 7,9% від обсягу

РДН [5]. Формально це менший сегмент, однак через нього проходить критична корекція помилок, які стали очевидними після формування добової позиції. Показовим є й те, що у стратегічних документах Оператора ринку кількість активних учасників ВДР зростала швидше, ніж на РДН, що опосередковано підтверджує підвищення цінності інструментів оперативного коригування. За високої волатильності ВДР стає не допоміжним майданчиком, а інструментом утримання комерційної позиції під контролем [16].

Окремий аналіз РДН не дає повної картини ринкового ризику й не дозволяє коректно оцінити якість комерційної стратегії, адже фінансовий результат учасника залежить також від можливості внутрішньодобового перепозиціонування та подальших витрат на небаланси. Методологічно доцільно трактувати РДН як сегмент формування первинної позиції, ВДР - як сегмент її коригування, а балансуючий ринок - як сегмент, де недостатня корекція обертається витратами на небаланси. Публічна аналітика Оператора ринку створює базу для такого комбінованого аналізу, а міжнародні дослідження спредів РДН/ВДР підтверджують його корисність для управління короткостроковими ризиками. За волатильності предметом дослідження має бути не ізольована ціна, а весь перехід від РДН до ВДР і далі до наслідків небалансів [17].

Для трейдера взаємозв'язок РДН і ВДР відкриває можливість монетизувати точніші прогнози та швидше інформаційне оновлення, адже рішення щодо купівлі чи продажу на РДН має враховувати очікуваний спред із ВДР. Для виробника, особливо з несталою генерацією, це питання зменшення витрат на відхилення та вибору між більшим попереднім продажем на РДН і збереженням гнучкості для внутрішньодобового коригування. Для споживача або постачальника електроенергії правильне використання ВДР допомагає зменшити вартість планувальних помилок і уникати дорожчих корекцій у суміжних сегментах. Практична цінність зв'язку РДН/ВДР полягає не лише у спостереженні за цінами, а в перетворенні спреду на інструмент управління позицією, ризиком і гнучкістю [18].

Стабільність короткострокового ринку не означає відсутності коливань. Вона означає довіру учасників до того, що ці коливання відображають реальні зміни попиту, пропозиції та доступної гнучкості, а не інформаційний дефіцит або маніпулятивну поведінку. Українська нормативна база передбачає оприлюднення результатів торгів, а Оператор ринку публікує індекси, середньозважені ціни, огляди та агреговані звіти щодо РДН і ВДР. Запровадження українського режиму REMIT і його зв'язок з євроінтеграційною траєкторією мають особливе значення, оскільки прозорість і нагляд роблять ціновий сигнал придатнішим для економічного аналізу та допомагають відокремлювати ринковий ризик від ризику зловживань.

Прозорість є не другорядною умовою, а чинником підвищення якості зв'язку між денним і внутрішньодобовим сигналами [19].

У стратегічній перспективі взаємодію РДН і ВДР варто розглядати як механізм адаптації українського ринку до дедалі мінливішого середовища - від зростання ролі ВДЕ до поглиблення інтеграції з європейськими ринками. АТ «Оператор ринку» пов'язує майбутній «market coupling» (об'єднання українського та європейського РДН/ВДР) з отриманням статусу NEMO та організацією торгів у межах SDAC/SIDC, а офіційні повідомлення 2025-2026 років свідчать про підготовку до такого кроку й подальше оновлення правил для зниження операційних ризиків. На цьому тлі зростання обсягів спотових торгів з 27,5 ТВт·год у 2024 році до 33,51 ТВт·год у 2025 році показує, що короткострокові сегменти не втрачають значення, а посилюють роль ринкової інфраструктури, здатної швидко враховувати зміни. Взаємодія РДН і ВДР є не лише об'єктом теоретичного аналізу, а й практичним способом пристосування до невизначеності, де якість зв'язку між базовим і коригувальним ціновими сигналами прямо впливає на стійкість електроенергетичної системи [20].

Висновки

Встановлено, що ринок «на добу наперед» і внутрішньодобовий ринок формують взаємопов'язану систему короткострокових цінових сигналів електроенергетичного ринку. РДН виконує функцію базового добового орієнтира, який відображає очікування учасників щодо попиту, пропозиції та загального стану ринку на наступну добу. Водночас ВДР забезпечує оперативне уточнення цих очікувань ближче до фактичного періоду поставки та дозволяє учасникам коригувати свої комерційні позиції з урахуванням оновленої інформації.

Обґрунтовано, що спред між цінами РДН і ВДР є важливим індикатором короткострокової

невизначеності на ринку електричної енергії. Його величина та напрям зміни залежать від прогнозних помилок, зміни фактичного балансу попиту і пропозиції, доступності генерації, обсягів внутрішньодобової ліквідності та поведінки учасників ринку. За умов високої волатильності ВДР набуває особливого значення не лише як допоміжний сегмент торгівлі, а як практичний інструмент управління ризиками, зменшення небалансів і підвищення ефективності комерційної стратегії учасників електроенергетичного ринку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку [Електронний ресурс] : постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 308. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-18 (дата звернення: 12.06.2026). – Назва з екрана.
2. Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку [Електронний ресурс] : постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 308. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-18 (дата звернення: 12.06.2026). – Назва з екрана.
3. Про ринок електричної енергії [Електронний ресурс] : Закон України від 13.04.2017 № 2019-VIII. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/2019-19 (дата звернення: 12.06.2026). – Назва з екрана.
4. Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку [Електронний ресурс] : постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 308. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-18 (дата звернення: 12.06.2026). – Назва з екрана.
5. Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку [Електронний ресурс] : постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 308. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-18 (дата звернення: 12.06.2026). – Назва з екрана.
6. 2024: річний звіт про роботу спотового ринку електроенергії України [Електронний ресурс] / АТ «Оператор ринку». – Електрон. текст. дані. – 16.01.2025. – Режим доступу: https://www.oree.com.ua/index.php/newsctr/n/26409 (дата звернення: 12.06.2026). – Назва з екрана.
7. Щодо надання інформації для визначення порядку зміни ціни у договорах про закупівлю електричної енергії [Електронний ресурс] : лист НКРЕКП від 08.08.2019 № 8312/13.1/7-19. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/v8312874-19 (дата звернення: 12.06.2026). – Назва з екрана.
8. Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку [Електронний ресурс] : постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 308. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-18 (дата звернення: 12.06.2026). – Назва з екрана.
9. Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку [Електронний ресурс] : постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 308. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-18 (дата звернення: 12.06.2026). – Назва з екрана.
10. Січень 2026: індекс ціни електроенергії BASE на РДН становить 8 253,26 грн/МВт·год [Електронний ресурс] / АТ «Оператор ринку». – Електрон. текст. дані. – 02.02.2026. – Режим доступу: https://www.oree.com.ua/index.php/newsctr/n/31515 (дата звернення: 12.06.2026). – Назва з екрана.
11. Звіт про виконання Стратегічного плану розвитку акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2022–2026 роки за 2022 рік [Електронний ресурс] / АТ «Оператор ринку». – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.oree.com.ua/index.php/web/11174 (дата звернення: 12.06.2026). – Назва з екрана.
12. Блінов І. В. Короткостроковий інтервальний прогноз сумарного відпуску електроенергії виробниками з відновлюваних джерел енергії [Електронний ресурс] / І. В. Блінов, В. О. Мірошник, П. В. Шиманюк // Праці Інституту електродинаміки НАН України. – 2019. – Вип. 54. – С. 5–12. – Режим доступу: https://jnas.nbuv.gov.ua/uk/article/UJRN-0001051112 (дата звернення: 12.06.2026). – Назва з екрана.
13. Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку [Електронний ресурс] : постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 308. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-18 (дата звернення: 12.06.2026). – Назва з екрана.

14. Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку [Електронний ресурс] : постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 308. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-18 (дата звернення: 12.06.2026). – Назва з екрана.

15. Kotsias P.-C. Forecasting Electricity Prices for Intraday Markets with Machine Learning: An exploratory comparison of the state of the art [Electronic resource] : master thesis / P.-C. Kotsias ; KTH Royal Institute of Technology, School of Electrical Engineering and Computer Science. – Stockholm, 2022. – Electronic text data. – Access mode: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2%3A1746031/FULLTEXT01.pdf (date of access: 12.06.2026). – Title from screen.

16. 20 днів січня 2026: ціновий індекс електроенергії BASE на РДН становить 7 307,04 грн/МВт·год [Електронний ресурс] / АТ «Оператор ринку». – Електрон. текст. дані. – 21.01.2026. – Режим доступу: https://www.oree.com.ua/index.php/newsctr/n/31335 (дата звернення: 12.06.2026). – Назва з екрана.

17. Стратегічний план розвитку акціонерного товариства «Оператор ринку» на 2022–2026 роки [Електронний ресурс] / АТ «Оператор ринку». – Електрон. текст. дані. – [Б. м. : б. в., б. р.]. – 33 с. – Режим доступу: https://www.oree.com.ua/index.php/web/11179 (дата звернення: 12.06.2026). – Назва з екрана.

18. Maciejowska K. Day-Ahead vs. Intraday – Forecasting the Price Spread to Maximize Economic Benefits [Electronic resource] / K. Maciejowska, W. Nitka, T. Weron // Energies. – 2019. – Vol. 12, № 4. – P. 631. – Access mode: https://ideas.repec.org/a/gam/jeners/v12y2019i4p631-d206429.html (date of access: 12.06.2026). – Title from screen.

19. Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку [Електронний ресурс] : постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 308. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-18 (дата звернення: 12.06.2026). – Назва з екрана.

20. Євроінтеграція: як АТ «Оператор ринку» забезпечує технічну готовність до об'єднання з ринком ЄС [Електронний ресурс] / АТ «Оператор ринку». – Електрон. текст. дані. – 06.08.2025. – Режим доступу: https://www.oree.com.ua/index.php/newsctr/n/29015 (дата звернення: 12.06.2026). – Назва з екрана.

Ковальчук Максим Олександрович — студент групи ЕСМ-25м, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: maximus00317@gmail.com

Острий Ігор Федорович — асистент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, ВНТУ, м. Вінниця

Науковий керівник: ***Остра Наталя Вікторівна*** — канд. техн. наук, доцент кафедри електричних станцій та систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Kovalchuk Maksym O. — Department of Electric Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: maximus00317@gmail.com

Ostryi Ihor F. — Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University

Supervisor: **Ostra Natalia V.** — PhD (Eng.), Associate Professor of the Department of Electrical Stations and Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 681.12

О. В. Бондар
О. В. Сікорська

АНАЛІЗ ВИБОРУ ТИПУ ІНВЕРТОРІВ ДЛЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ: ПЕРЕТВОРЮВАЧІ НАПРУГИ, ПЕРЕТВОРЮВАЧІ СТРУМУ, ГІБРИДНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

Вінницький національний технічний університет;

Анотація

У роботі проаналізовано три основні топології інверторів для фотоелектричних станцій: перетворювачі напруги (VSI), перетворювачі струму (CSI) та гібридні перетворювачі (ZSI/qZSI). Розглянуто алгоритми MPPT, особливості схемотехніки енергетичних буферних ланок, методи просторово-векторної модуляції та критерії вибору типу інвертора залежно від умов експлуатації.

Ключові слова: фотоелектрична станція, інвертор, VSI, CSI, MPPT, SVPWM, THD, гібридний інвертор, ZSI, HESS.

Abstract

The paper analyzes three main inverter topologies for photovoltaic stations: voltage source inverters (VSI), current source inverters (CSI), and hybrid inverters (ZSI/qZSI). MPPT algorithms, energy buffer circuit features, space vector modulation methods, and inverter type selection criteria depending on operating conditions are considered.

Keywords: photovoltaic station, inverter, VSI, CSI, MPPT, SVPWM, THD, hybrid inverter, ZSI, HESS.

Вступ

Активна інтеграція фотоелектричних станцій (ФЕС) в енергосистему України зумовлює зростаючу потребу у правильному виборі типу інвертора [1, 2]. Фотомодулі генерують постійний струм (DC), тоді як електричні мережі функціонують на змінному струмі (AC), що робить інвертор ключовим елементом будь-якої ФЕС. Світовий ринок PV-інверторів у 2024 році оцінювався у 16,3 млрд дол. США з прогнозом зростання до 39 млрд дол. до 2033 року з річним темпом приросту 10,2%. Невірний вибір топології знижує ККД станції на 2–5%, збільшує рівень гармонічних спотворень (THD) понад нормативний поріг 5% за стандартом IEEE 1547-2018 [8] та скорочує термін служби обладнання. Метою роботи є порівняльний аналіз топологій VSI, CSI та гібридних перетворювачів і обґрунтування критеріїв їхнього раціонального вибору [4, 7].

Результати дослідження

Залежно від структури DC-ланки інвертори поділяються на три категорії [4, 10]. У перетворювачах напруги (VSI) паралельно джерелу живлення встановлюється конденсаторна батарея, яка стабілізує напругу та поглинає пульсації струму від інверторного моста. Електролітичні конденсатори, що застосовуються у VSI, мають термін служби 10–15 років і є основним джерелом відмов цієї топології [10]. У перетворювачах струму (CSI) послідовно з джерелом живлення встановлюється дросель постійного струму, що підтримує стабільний вхідний струм. На відміну від конденсаторів, дроселі не піддаються тепловій деградації, забезпечуючи ресурс до 25 років, що відповідає повному життєвому циклу фотомодулів, проте мають значно більші габарити та масу [4, 10].

Управління обома типами інверторів здійснюється через алгоритм відстеження точки максимальної потужності (MPPT) [11]. Метод інкрементальної провідності (INC) забезпечує вищу динамічну точність порівняно з класичним алгоритмом збурення та спостереження (P&O): він виключає постійні коливання робочої точки навколо оптимуму та миттєво реагує на різкі зміни хмарності, що робить його промисловим стандартом для інверторів потужністю понад 30 кВт [11, 4, 1]. Формування якісної синусоїди на виході забезпечується просторово-векторною ШІМ (SVPWM), яка підвищує коефіцієнт використання напруги DC-ланки на 15% порівняно з класичною синусоїдальною ШІМ та суттєво

знижує рівень THD вихідного струму [4, 7, 12].

Ключова відмінність топологій виявляється при аварійних режимах. При короткому замиканні у мережі 0,4 кВ конденсатор DC-ланки VSI миттєво розряджається через силові транзистори, що вимагає надшвидкодіючих систем захисту з часом реакції 1–3 мкс. Вхідний дросель CSI природно обмежує швидкість наростання аварійного струму, надаючи системі захисту кілька мілісекунд для безпечного зняття імпульсів керування без ризику руйнування напівпровідникових кристалів [4, 10, 8]. Застосування спеціалізованих RB-IGBT у топології CSI додатково знижує статичні втрати провідності на 25–30% порівняно зі стандартною схемою послідовного з'єднання транзистора та діода [4, 13].

Гібридні перетворювачі типу qZ-Source (qZSI) усувають головний недолік обох класичних топологій — неможливість одночасного підвищення та зниження напруги в один каскад без додаткових DC/DC перетворювачів [9, 13]. Унікальність цієї топології полягає в тому, що інверторний міст може штатно перебувати у стані наскрізного короткого замикання (shoot-through state), коли енергія накопичується в дроселях імпедансної LC-ланки з подальшим підвищенням вихідної напруги. Чим більший відносний час цього стану, тим вищий коефіцієнт підвищення напруги на виході [9]. Інтеграція qZSI з гібридними системами накопичення HESS (акумуляторні батареї разом із суперконденсаторами) збільшує термін служби АКБ на 30–40% завдяки розподілу спектра потужності: базове навантаження спрямовується на АКБ, а пікові кидки струму поглинаються суперконденсаторами [6, 15]. Програмне забезпечення контролерів підтримує режими Grid-Following (синхронізація через фазову автопідстройку частоти) та Grid-Forming (режим віртуального синхронного генератора), що забезпечує активну стабілізацію мережі 0,4 кВ з високою концентрацією фотоелектричних установок [12, 15].

Практичний аналіз виконано на базі промислової мережевої ФЕС потужністю 330 кВт (три інвертори Sungrow SG110CX паралельно) у Вінницькій області [1, 2]. При середньорічній інсоляції 1150 год/кВт розрахункова річна генерація станції становить 374,6 МВт·год. Обраний VSI-інвертор забезпечує ККД 98,7%, THD менше 3%, дев'ять незалежних MPPT-входів та вбудований захист класу IP66, що повністю відповідає вимогам IEEE 1547-2018 та умовам експлуатації на відкритому майданчику [4, 8]. Система технічного діагностування, що включає моніторинг еквівалентного послідовного опору конденсаторів, температури IGBT та опору ізоляції, дозволяє виявляти понад 50% потенційних відмов на ранній стадії [4, 2].

Порівняльний аналіз трьох типів інверторів наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняльні характеристики типів інверторів для ФЕС

Параметр	VSI	CSI	Гібридний (qZSI)
Макс. ККД, %	97–98,5	94–96	95–97
THD струму, %	< 3	5–8	< 3
Захист від КЗ	Потребує SPD	Вбудований	Вбудований
Термін служби DC-ланки	10–15 років	25 років	15–20 років
Buck-Boost в 1 каскад	Ні	Ні	Так
Вартість, ум. од.	1,0	1,4	1,6

Висновки

Проведений аналіз дозволяє сформулювати чіткі критерії вибору топології інвертора для ФЕС. VSI є оптимальним рішенням для промислових мережевих станцій потужністю від 30 кВт завдяки найвищому ККД, найнижчому рівню THD та широкій доступності на ринку. CSI доцільно застосовувати на об'єктах з нестабільним живленням та частими короткими замиканнями у мережі завдяки вбудованому природному захисту та тривалому ресурсу індуктивної DC-ланки. Гібридні qZSI-інвертори з HESS є перспективними для автономних та резервних систем, де необхідне одноетапне перетворення з широким діапазоном вхідних напруг та тривала автономна робота. Вибір типу інвертора є комплексним інженерним рішенням, що визначається умовами підключення до мережі, вимогами до надійності та техніко-економічними показниками конкретного об'єкта [4, 5, 8].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Любарцева Ю. І. Проблеми якості електроенергії при впровадженні фотоелектричних станцій в мережі 0,4 кВ // Вісник ПДТУ. Серія: Технічні науки. — 2025. — URL: https://journals.uran.ua/vestnikpgtu_tech/article/view/344730
2. Діагностування обладнання фотоелектричних станцій. — Репозитарій ВНТУ. — URL: https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/44396
3. Андреолі А. Ю. Дослідження гібридної вітро-сонячно-дизельної системи. — Репозитарій ЧДУ, 2025. — URL: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/8350
4. Marignetti F., Di Stefano R. L., Rubino G., Giacomobono R. Current Source Inverter (CSI) Power Converters in Photovoltaic Systems: A Comprehensive Review // Energies. — MDPI, 2023. — Vol. 16, No. 21. — P. 7319. — DOI: 10.3390/en16217319
5. A review on topology and control strategies of high-power inverters in large-scale photovoltaic power plants // Heliyon. — Elsevier, 2025. — URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844025007145
6. Miñambres-Marcos V. M. et al. A Grid Connected Photovoltaic Inverter with Battery-Supercapacitor Hybrid Energy Storage // Sensors. — MDPI, 2017. — DOI: 10.3390/s17081856. — URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5580073/
7. Малогулко Ю. В. Електроощадні технології в електроенергетичних системах: конспект лекцій. — Вінниця: ВНТУ, 2026.
8. IEEE Std 1547-2018. Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces. — IEEE, 2018. — DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8332112
9. Peng F. Z. Z-Source Inverter // IEEE Transactions on Industry Applications. — 2003. — Vol. 39, No. 2. — P. 504–510. — DOI: 10.1109/TIA.2003.808920
10. Siwakoti Y. P., Peng F. Z., Blaabjerg F., Loh P. C., Town G. E. Impedance-Source Networks for Electric Power Conversion Part I: A Topological Review // IEEE Transactions on Power Electronics. — 2015. — Vol. 30, No. 2. — P. 699–716. — DOI: 10.1109/TPEL.2014.2313746
11. Sera D., Mathe L., Kerekes T., Spataru S. V., Teodorescu R. On the Perturb-and-Observe and Incremental Conductance MPPT Methods for PV Systems // IEEE Journal of Photovoltaics. — 2013. — Vol. 3, No. 3. — P. 1070–1078. — DOI: 10.1109/JPHOTOV.2013.2261118
12. Rachid A. et al. Grid-Forming Inverters in Photovoltaic Power Systems: A Comprehensive Review // Energies. — MDPI, 2026. — Vol. 19, No. 5. — P. 1244. — DOI: 10.3390/en19051244
13. A review on modulation techniques of Quasi-Z-source inverter for grid-connected photovoltaic systems // Renewable Energy Focus. — Elsevier, 2024. — URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772671124003899
14. LCL Filter Design with Passive Damping for Photovoltaic Grid Connected Systems // IEEE Conference Publication. — IEEE, 2015. — DOI: 10.1109/ICCEP.2015.7110945
15. Review of Photovoltaic–Battery Energy Storage Systems for Grid-Forming Operation // Batteries. — MDPI, 2024. — Vol. 10, No. 8. — P. 288. — DOI: 10.3390/batteries10080288

Бондар Олександр Віталійович — студент групи ВДЕ-23б, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: sasha000bondar@gmail.com

Науковий керівник: ***Сікорська Олена Вікторівна*** — доц. кафедри ЕСС, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: sikorskaov@vntu.edu.ua

Bondar Oleksandr V. — Department of Electrical Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sasha000bondar@gmail.com

Supervisor: ***Sikorska Olena V.*** — Associate Professor Department of Electrical Power Plants and Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sikorskaov@vntu.edu.ua

УДК 621.311

О. О. Короленко

АТОМНА ГЕНЕРАЦІЯ ЯК БАЗОВИЙ ЧИННИК ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ ТА ПРОМИСЛОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Обґрунтовано роль атомної генерації як базового низьковуглецевого ресурсу для підтримання енергетичної стійкості та промислового розвитку економіки. Показано, що електроенергетична система з високою часткою відновлюваних джерел енергії потребує достатнього обсягу керованої генерації, здатної забезпечувати тривале покриття базового навантаження. На прикладі Німеччини проаналізовано ризики передчасного виведення атомної генерації без повноцінної заміни її системних функцій. Для України атомна енергетика розглядається як стратегічна основа енергоємного відновлення, зниження залежності від викопного палива та стабілізації цінових умов для промисловості.

Ключові слова: атомна енергетика, базова генерація, енергетична стійкість, промисловість, енергетична безпека, ВДЕ, Німеччина, Україна.

Abstract

The role of nuclear generation as a basic low-carbon resource for maintaining energy resilience and industrial economic development is substantiated. It is shown that a power system with a high share of renewable energy sources requires a sufficient amount of dispatchable generation capable of providing long-term base-load coverage. Using Germany as an example, the risks of premature nuclear phase-out without full replacement of its system functions are analyzed. For Ukraine, nuclear energy is considered a strategic basis for energy-intensive recovery, reduction of dependence on fossil fuels, and stabilization of price conditions for industry.

Keywords: nuclear energy, baseload generation, energy resilience, industry, energy security, renewable energy sources, Germany, Ukraine.

Стабільна електроенергетична база є однією з ключових передумов функціонування промисловості, транспорту, комунальної інфраструктури та критичних секторів економіки. Для країни, яка здійснює відновлення після масштабних руйнувань енергетичної інфраструктури, питання структури генерації не може зводитися лише до екологічності або поточної ринкової ціни електроенергії. Воно має розглядатися через здатність енергосистеми довгостроково забезпечувати достатній, прогнозований і технологічно керований обсяг електроенергії.

Атомна генерація виконує в енергосистемі специфічну функцію: вона забезпечує значні обсяги виробництва електроенергії з низькими викидами CO_2, високим коефіцієнтом використання встановленої потужності та відносно стабільною паливною складовою. На відміну від сонячної та вітрової генерації, виробіток АЕС не залежить від погодних умов у короткостроковому режимі. Саме тому атомна енергетика має розглядатися не як конкурент ВДЕ, а як базовий системний ресурс, без якого інтеграція великих обсягів ВДЕ потребує суттєво більших резервів, накопичувачів, газових потужностей і міждержавних перетоків.

Досвід Німеччини є показовим з погляду системних наслідків енергетичної політики. Після відмови від атомної генерації країна продовжила активно нарощувати ВДЕ, однак це не усунуло потреби у керованих потужностях. У публікаціях DW щодо німецької енергетики підкреслюється складність одночасної відмови від атомної генерації, скорочення вугілля та залежності від газу [1, 2]. У 2024 році уряд ФРН

окремо заявляв про необхідність будівництва нових газових електростанцій, що фактично підтверджує: висока частка ВДЕ не скасовує потреби у потужностях, здатних працювати незалежно від сонця і вітру [3].

Європейська статистика також демонструє, що енергетичний перехід не є простим заміщенням одних джерел іншими. За даними Eurostat, структура виробництва електроенергії в ЄС залишається багатокомпонентною, а роль атомної генерації й далі є істотною для низки країн [4]. Водночас дані щодо торгівлі електроенергією в Європі показують, що серед найбільших економік ЄС Франція, яка зберегла значну атомну генерацію, є нетто-експортером електроенергії, тоді як Німеччина належить до нетто-імпортерів [5]. Це не означає, що лише атомна енергетика визначає торговельний баланс, однак вона суттєво впливає на наявність стабільного внутрішнього ресурсу електроенергії.

У 2026 році на рівні Європейської комісії скорочення атомної енергетики в Європі було прямо названо стратегічною помилкою, оскільки це посилило залежність від викопного палива, імпорту та цінової волатильності [6]. Подібні рішення в окремих країнах ЄС свідчать про переоцінку ролі атомної генерації: Бельгія, яка тривалий час рухалася до згортання ядерної енергетики, у 2026 році почала розглядати посилення державного контролю над атомними активами для забезпечення енергетичної безпеки [7].

Для України ці висновки мають безпосереднє практичне значення. Післявоєнне відновлення економіки передбачає розвиток металургії, машинобудування, хімічної промисловості, електротранспорту, водопостачання, теплопостачання та цифрової інфраструктури. Усі ці напрями потребують не лише наявності електроенергії, а й прогнозованої ціни, достатньої потужності та високої надійності електропостачання. Підвищення прайс-кепів на українському ринку електроенергії у 2026 році є непрямим індикатором високої вартості дефіцитної та пікової електроенергії [8]. Тому стратегія відновлення не може спиратися тільки на швидке будівництво ВДЕ без формування достатньої базової та маневрової частини енергобалансу.

Атомна енергетика не вирішує всі задачі енергосистеми. Вона не замінює потребу у гнучких потужностях, системах накопичення енергії, розвитку мереж, балансуючого ринку та допоміжних послуг. Однак саме атомна генерація може формувати стійкий низьковуглецевий фундамент, на який накладаються ВДЕ, накопичувачі, гідроенергетика, керований попит і локальні енергетичні системи. Така структура є більш збалансованою, ніж модель, у якій базова генерація виводиться з експлуатації, а її системні функції фактично компенсуються газом або імпортом.

Для України доцільною є модель, у якій атомна генерація виступає основою покриття базового навантаження та енергоємного промислового відновлення, а ВДЕ — інструментом диверсифікації та зниження паливної залежності. При цьому розвиток атомної енергетики має супроводжуватися модернізацією мереж, підвищенням безпеки експлуатації, розвитком маневрових ресурсів і створенням прозорої інвестиційної політики. Саме поєднання атомної генерації, ВДЕ та гнучких ресурсів може забезпечити не декларативну, а фактичну енергетичну незалежність.

Висновки

Атомна генерація повинна розглядатися як один із базових чинників економічної стійкості України, оскільки вона забезпечує великі обсяги прогнозованої низьковуглецевої електроенергії, необхідної для промислового відновлення та зменшення залежності від викопного палива. Досвід Німеччини показує, що передчасне виведення атомних потужностей без рівноцінної заміни їх системних функцій призводить до потреби у газових електростанціях, імпорті електроенергії та складнішому балансуванні. Для України оптимальною є не протиставлена, а комбінована модель: атомна генерація як базовий ресурс, ВДЕ як джерело диверсифікації, а накопичувачі та маневрові потужності як інструменти гнучкості енергосистеми.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Енергетика в Німеччині: міфи і факти. DW. 14.03.2023. URL: https://www.dw.com/uk/energetika-v-nimeccini-mifi-ta-fakti-pro-vugilla-gaz-atom-i-vidnovluvani-dzerela-energii/a-64971878.

2. Німеччина закриває АЕС: влада — за, населення — проти. DW. 10.04.2023. URL: https://www.dw.com/uk/nimeccina-zakryvae-aes-vlada-za-naselenna-proty/a-65271598.

3. ФРГ буде будувати газові електростанції без газу з Росії. DW. 06.02.2024. URL: https://www.dw.com/ua/frg-bude-buduvaty-gazovi-elektrostancii-bez-gazu-z-rossii/a-68186403.

4. Electricity and heat statistics. Eurostat Statistics Explained. Data extracted in September 2025. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_and_heat_statistics.

5. Electricity trade in Europe: who imports and who exports the most? Euronews. 17.10.2025. URL: https://www.euronews.com/business/2025/10/17/electricity-trade-in-europe-who-imports-and-who-exports-the-most.

6. Reducing Europe's nuclear energy sector was "strategic mistake", EU chief says. Reuters. 10.03.2026. URL: https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/reducing-nuclear-energy-strategic-mistake-eu-chief-says-2026-03-10/.

7. Belgium seeks to take control of nuclear reactors in move to secure energy supplies. Euronews. 30.04.2026. URL: https://www.euronews.com/my-europe/2026/04/30/belgium-seeks-to-take-control-of-nuclear-reactors-in-move-to-control-energy-supplies.

8. Прайс-кепи на ринку електроенергії зростуть з 1 травня – рішення НКРЕКП. Forbes Ukraine. 23.04.2026. URL: https://forbes.ua/news/prays-kepi-na-rinku-elektroenergii-zrostut-z-1-travnya-rishennya-nkrekp-23042026-38222.

Короленко Олександр Олексійович — студент групи ЕС-24б факультету електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця. e-mail:sasha.korolenko1973@gmail.com

Науковий керівник: ***Сікорська Олена Вікторівна*** — канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електричних станцій та систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Korolenko Oleksandr O. — student, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Supervisor: ***Sikorska Olena*** — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Electric Power Plants and Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 621.311.4

К. В. Федоришин
С. Я. Вишневський

АКТУАЛІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКУ СТРУМІВ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ В МЕРЕЖАХ ЗІ ЗМІННОЮ КОНФІГУРАЦІЄЮ ТА РОЗОСЕРЕДЖЕНОЮ ГЕНЕРАЦІЄЮ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Обґрунтовано необхідність актуалізації розрахунку струмів короткого замикання в електричних мережах, конфігурація яких швидко змінюється внаслідок післяаварійного відновлення, застосування тимчасових схем живлення, заміни пошкодженого обладнання трансформаторами з іншими паспортними параметрами та приєднання розосереджених джерел генерації. Показано, що поява великої кількості малих генеруючих установок, відновлюваних джерел енергії та систем накопичення електроенергії ускладнює визначення як максимальних, так і мінімальних струмів КЗ. Запропоновано розглядати розрахунок струмів КЗ як основу для зменшення ймовірності термічного та електродинамічного пошкодження обладнання, а також для забезпечення коректної роботи релейного захисту й автоматики під час керування комутаційними апаратами.

Ключові слова: струм короткого замикання, змінна конфігурація мережі, тимчасова схема живлення, розосереджена генерація, BESS, заземлення нейтралі, релейний захист, комутаційний апарат.

Abstract

The necessity of updating short-circuit current calculations in electrical networks whose configuration changes rapidly due to post-emergency restoration, temporary supply schemes, replacement of damaged equipment with transformers having different nameplate parameters, and the connection of distributed generation sources is substantiated. It is shown that the emergence of numerous small generating units, renewable energy sources, and battery energy storage systems complicates the determination of both maximum and minimum short-circuit currents. It is proposed to consider short-circuit current calculation as a basis for reducing the probability of thermal and electrodynamic equipment damage, as well as for ensuring correct operation of relay protection and automation when controlling switching devices.

Keywords: short-circuit current, variable network configuration, temporary supply scheme, distributed generation, BESS, neutral grounding, relay protection, switching device.

Електричні мережі України в сучасних умовах дедалі частіше працюють не за сталою проєктною схемою, а в режимі постійної зміни конфігурації. Пошкодження підстанцій, трансформаторів, ліній електропередавання та комутаційного обладнання змушує застосовувати тимчасові схеми живлення, переносити точки секціонування, змінювати нормальні розриви в кільцевих мережах і використовувати резервні варіанти приєднання споживачів. За даними International Energy Agency, енергетична інфраструктура України зазнає системних пошкоджень, що безпосередньо впливає на режими роботи електричних мереж і підстанцій [1].

У таких умовах попередні розрахунки струмів короткого замикання швидко втрачають достатню достовірність. Під час аварійної або післяаварійної заміни пошкодженого трансформатора на інший апарат близької номінальної потужності можуть відрізнятися його напруга короткого замикання, співвідношення активної та реактивної складових опору, фактичні положення пристрою регулювання напруги, допустимі

перевантаження та параметри схеми заміщення. Це змінює еквівалентний опір вузла мережі та впливає на розрахункові значення струмів КЗ. Окремо мають перевірятися режими заземлення нейтралей у відповідному вузлі, оскільки вони визначаються не довільною заміною трансформатора, а схемою заземлення відповідної обмотки, станом нейтралеутворювальних пристроїв, дугогасних реакторів, резисторів або заземлювальних кіл у фактичній післяаварійній конфігурації мережі.

Додаткову складність створює неповна або змінна кільцева робота мереж. У нормальному режимі кільце може бути розімкнене в одній точці, у післяаварійному — в іншій, а в окремих випадках тимчасово замикатися для резервування споживачів. Кожна така зміна змінює еквівалентний опір джерела живлення в точці КЗ, розподіл струмів між приєднаннями та умови роботи релейного захисту. Тому для підстанцій і розподільних мереж доцільно розраховувати не один базовий режим, а набір характерних конфігурацій: нормальну, ремонтну, післяаварійну, тимчасову та схему з максимальною і мінімальною кількістю джерел живлення.

Методичною основою для такого підходу є ДСТУ EN 60909-0:2022, який регламентує розрахунок струмів короткого замикання у трифазних системах змінного струму [2]. Однак практичне застосування цього стандарту в сучасних умовах потребує постійного оновлення вихідних даних: фактичних параметрів трансформаторів, положення комутаційних апаратів, стану секцій шин, складу джерел генерації, режимів роботи нейтралей та реальної конфігурації мережі.

Окремим джерелом невизначеності є режими заземлення нейтралей. У тимчасових або післяаварійних схемах може змінюватися не лише шлях живлення навантаження, а й умови протікання струмів нульової послідовності. Для мереж із різними способами заземлення нейтралі це безпосередньо впливає на величину струму однофазного КЗ, напруги дотику, роботу захистів від замикань на землю та допустимість комутацій. Розрахунки таких режимів мають виконуватися з урахуванням положень ДСТУ EN 60909-3:2022 [3].

Принципово новим фактором є зростання кількості джерел генерації малої потужності, сонячних і вітрових електростанцій, газопоршневих установок та систем накопичення електроенергії. Частина цих джерел приєднується через силові електронні перетворювачі, тому їх внесок у струм КЗ відрізняється від внеску синхронних машин. Для інверторних джерел характерними є обмеження струму, залежність аварійного режиму від алгоритмів керування та вимог до приєднання розосереджених енергетичних ресурсів [4]. Отже, у мережах з ВДЕ та BESS неможливо механічно переносити класичні припущення щодо джерел живлення без уточнення їх аварійної поведінки.

Для практичної експлуатації найбільш небезпечними є дві протилежні ситуації. Перша — недооцінювання максимального струму КЗ, що може призвести до перевищення комутаційної здатності вимикача, електродинамічної стійкості шин або термічної стійкості струмопровідних частин. Друга — переоцінювання мінімального струму КЗ, за якого релейний захист може втратити чутливість або спрацювати із недопустимою затримкою. Саме тому розрахунок струмів КЗ має бути пов’язаний не тільки з вибором обладнання, а й з перевіркою уставок РЗА, логіки блокувань та команд на вимикання комутаційних апаратів.

Доцільним є формування матриці розрахункових сценаріїв. Її основними осями мають бути: склад працюючих трансформаторів; фактичні паспортні параметри заміненого обладнання; положення секційних і міжсекційних вимикачів; точка розмикання кільцевої схеми; режим заземлення нейтралі; склад розосередженої генерації; режим роботи BESS; мінімальне та максимальне навантаження; нормальний, ремонтний і післяаварійний стани мережі. Такий підхід дозволяє виявити не лише найбільші струми КЗ, а й режими, у яких захист може бути недостатньо чутливим.

У мережах зі значною кількістю розосереджених джерел доцільним є використання цифрових моделей, які дозволяють автоматизувати перерахунок струмів КЗ при зміні конфігурації. Сучасні дослідження з реалізації IEC 60909 для мереж з розосередженою генерацією підтверджують, що автоматизований

розрахунок є необхідним інструментом планування та перевірки мереж з високою кількістю змінних елементів [5].

Результати таких розрахунків повинні використовуватися для трьох практичних рішень: перевірки комутаційної здатності вимикачів, перевірки термічної та електродинамічної стійкості обладнання, а також актуалізації уставок релейного захисту. Для високовольтних вимикачів визначальними є здатність відключати струм КЗ, вмикати на коротке замикання та витримувати аварійний струм протягом заданого часу, що регламентується вимогами ДСТУ EN IEC 62271-100:2022 [6].

Висновки

У мережах зі змінною конфігурацією розрахунок струмів короткого замикання має бути не разовою проєктною процедурою, а періодично актуалізованим інструментом експлуатації та відновлення. Основними чинниками невизначеності є тимчасові схеми живлення, встановлення трансформаторів з іншими паспортними параметрами, зміна кількості паралельно працюючих трансформаторів, неповна кільцева робота мережі, режими заземлення нейтралей, поява розосередженої генерації, ВДЕ та систем накопичення енергії. Найбільш обґрунтованим є сценарний підхід, за якого для кожної характерної конфігурації визначаються максимальні та мінімальні струми КЗ, перевіряються комутаційна здатність вимикачів, стійкість обладнання та чутливість релейного захисту. Це дозволяє зменшити ймовірність пошкодження обладнання та забезпечити коректну роботу РЗА під час керування комутаційними апаратами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ukraine’s energy system under attack. International Energy Agency. URL: https://www.iea.org/reports/ukraines-energy-security-and-the-coming-winter/ukraines-energy-system-under-attack.

2. ДСТУ EN 60909-0:2022. Струми короткого замикання в трифазних системах змінного струму. Частина 0. Розрахунок струмів (EN 60909-0:2016, IDT; IEC 60909-0:2016, IDT). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2022.

3. ДСТУ EN 60909-3:2022. Струми короткого замикання в трифазних системах змінного струму. Частина 3. Струми під час двох окремих одночасних коротких замикань лінія–земля та часткових струмів короткого замикання, що протікають через землю (EN 60909-3:2010, IDT; IEC 60909-3:2009, IDT). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2022.

4. IEEE Std 1547-2018. IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces. New York : IEEE, 2018.

5. Thurner L., Braun M. Vectorized calculation of short circuit currents considering distributed generation: an open source implementation of IEC 60909. 2018. URL: https://arxiv.org/abs/1802.01502.

6. ДСТУ EN IEC 62271-100:2022. Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 100. Вимикачі змінного струму (EN IEC 62271-100:2021, IDT; IEC 62271-100:2021, IDT). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2022.

Федоришин Костянтин Володимирович — студент групи 1ЕС-22б факультету електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Вишневський Святослав Янович — канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електричних станцій та систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця. e-mail: svyato.vish.ua@gmail.com

Fedoryshyn Kostiantyn V. — student, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Sviatoslav Ya. Vyshnevskyi — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Electric Power Plants and Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. e-mail: svyato.vish.ua@gmail.com

УКД 517.5.52

В.С.Шпак[1]
М.В.Лисий[2]

ФІЗИКА МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ: СТОЯЧІ ХВИЛІ І РЕЗОНАНС

Вінницький національний технічний університет
Кафедра загальної фізики

Анотація
Дослідження присвячене вивченню фізико-математичних основ музики. Проаналізовано процес утворення музичного тону як результату стоячих хвиль у резонаторах інструментів. На основі теорії гармонійного ряду показано математичну модель спектра звуку, що пояснює природу тембру. Розглянуто фізичні принципи гармонії та дисонансу, пов'язані з явищами інтерференції та биття, історично відкриті Піфагором. Окреслено психоакустичні механізми перетворення об'єктивних акустичних параметрів у суб'єктивне слухове сприйняття та емоційну реакцію. Робота доводить, що музика є продуктом резонансу між законами фізики, математичною закономірністю та біологією сприйняття.

Ключові слова: стоячі хвилі, резонанс, музичні інструменти, гармонійний ряд, обертони, тембр, консонанс, дисонанс, биття, психоакустика.

Abstract
The study is devoted to the investigation of the physical and mathematical foundations of music. The process of musical tone formation as a result of standing waves in instrument resonators is analyzed. Based on the harmonic series theory, a mathematical model of the sound spectrum is presented, explaining the nature of timbre. The physical principles of harmony and dissonance, related to the phenomena of interference and beats and historically discovered by Pythagoras, are considered. The psychoacoustic mechanisms of transforming objective acoustic parameters into subjective auditory perception and emotional response are outlined. The work proves that music is a product of the resonance between the laws of physics, mathematical regularity, and the biology of perception
.

Keywords: standing waves, resonance, musical instruments, harmonic series, overtones, timbre, consonance, dissonance, beats, psychoacoustics.

Вступ

Музика, здавалося б, цілковито належить до царини емоцій та мистецтва, тоді як математика — суворий світ логіки та формул. Який же зв'язок може бути між ними? Наша мета сьогодні — це чудова нагода знайти відповіді на це питання та довести, що зв'язок між музикою та математикою не просто існує, а лежить в самій основі звуку. Цей зв'язок починається з найпростішого фізичного явища: звук — це механічні коливання частинок повітря, що поширюються у вигляді хвиль тиску. Ці коливання можна виміряти, описати функцією та відобразити у вигляді графіка, наприклад, синусоїди. Але як ці об'єктивні, фізичні коливання перетворюються на суб'єктивне почуття мелодії, гармонії та емоцій? Подорож звуку в нашому організмі — це дивовижний процес перетворення. Звукові хвилі потрапляють у вушну раковину, змушують вібрувати барабанну перетинку, а потім через ланцюжок кісточок молоточок, коваделко та стремінце — передаються до рідини внутрішнього вуха. Ключове перетворення відбувається в равлику, де чутливі волоскові клітини перетворюють механічну енергію руху рідини в електричні нервові імпульси. Саме ці імпульси мозок аналізує та інтерпретує, створюючи наше сприйняття звуку. Отже, музична насолода має сувору фізико-біологічну основу, і ми можемо дослідити її за допомогою мови математики та законів фізики.

Результати дослідження

Музичні інструменти виробляють особливий вид звуків — тони, які народжуються з стоячих хвиль, що утворюються в корпусі інструмента або на його елементах (наприклад, струні). Властивості цих стоячих хвиль, які виникають лише за дуже конкретних умов у визначених серіях (рядах), мають фундаментальний вплив на всю теорію музики. Хоча більшість звукових хвиль, що досягають нашого вуха, не є стоячими (це хвилі, які затухають), музичні інструменти працюють на принципі локалізації хвиль. Вони створюють звук, змушуючи хвилі циклічно битись між двома або більше границями,

наприклад, між кінцями струни або стінками резонатора. Чому ж стоячі хвилі так важливі для музики? Будь-який набір звукових хвиль створює певний шум. Однак, щоб стати тоном — звуком з чітко визначеною висотою — група хвиль має бути високо регулярною: хвилі повинні мати однакову форму та бути розташовані на строго однаковій відстані одна від одної. Саме ця регулярність дозволяє говорити про частоту (f) та довжину хвилі (λ) тону[1.2].



Шум — це хаотичне скупчення хвиль різної довжини. Тон — це впорядкований, регулярний набір ідентичних хвиль.

Основні характеристики будь-якої звукової хвилі:

1. Частота (f) — кількість повних коливань за секунду. Вимірюється в Герцах (Гц). Визначає висоту тону: чим вища частота, тим вищий звук.
2. Амплітуда (A) — максимальне відхилення від положення рівноваги. Визначає силу (гучність) звуку: чим більша амплітуда, тим голосніший звук.
3. Тривалість — час, протягом якого тривають коливання.

Співвідношення між частотою (f), довжиною хвилі (λ) та швидкістю поширення звуку (v, у повітрі при кімнатній температурі ≈ 343 м/с) описується фундаментальною формулою:

$$v = \lambda \cdot f$$

Людське вухо сприймає звуки в діапазоні частот приблизно від 16-20 Гц до 16-20 000 Гц, причому максимальна чутливість знаходиться у діапазоні людського мовлення (1000-4000 Гц).

Механізми сприйняття висоти тону мозком складні:

• Для високих частот (понад 1000 Гц) працює механізм просторового кодування. Звукова хвиля створює в рідині равлика вуха область максимальної амплітуди, місце якої залежить від частоти: для високих частот вона ближче до основи равлика, для низьких — до його верхівки. Різні ділянки сприймаються різними нервовими рецепторами.

• Для низьких частот (до 1000 Гц) може діяти телефонний (залповий) механізм, коли частота нервових імпульсів відповідає частоті звукової хвилі.

Спектральний склад тону. Теорія стоячих хвиль

Поняття ряду та нескінченної суми в математиці має глибокий зв'язок із музикою. Окрім відомих рядів (геометричних, для π, для e), існує особливо природний гармонійний ряд:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$$

Його зв'язок із звуком стає очевидним, якщо розглянути натуральний (гармонічний) звукоряд. Це ряд частот, що утворюється основним тоном та його гармонічними обертонами, які є цілими кратними основної частоти (f_0):

$$f_n = n \cdot f_0, \text{ де } n = 1, 2, 3, 4, ...$$

Для ноти "Ля" (f_0=110) ряд буде: 110 Гц, 220 Гц, 330 Гц, 440 Гц, 550 Гц і так далі. Співвідношення частот у такому ряді відповідає натуральному ряду чисел: 1:2:3:4:5...



Цей ряд виникає фізично в музичних інструментах через утворення стоячих хвиль. Розглянемо струну довжиною L, закріплену з обох кінців. На ній можуть виникати лише такі стоячі хвилі, де на кінцях утворюються вузли (точки нульових коливань). Ця умова задає допустимі довжини хвиль (λ_n):

$$L = n \cdot \frac{\lambda_n}{2}, \text{ де } n = 1, 2, 3, 4, ...$$

Тобто, на струні може вміститися ціле число півхвиль ($^n/_2$).

Частота коливань (f_n) пов'язана з довжиною хвилі (λ_n) та швидкістю поширення хвилі по струні (v) формулою $v = f_n \cdot \lambda_n$. Швидкість v залежить від натягу струни (T) та її лінійної густини (μ):

$$v = \sqrt{T/\mu}$$

Об'єднуючи ці формули, отримуємо дискретний спектр частот струни:

$$f_k = k \cdot \frac{v}{2L} = k \cdot f_1, \text{ де } k = 1, 2, 3, 4, ...$$

де $f_1 = \frac{v}{2L}$ — основна частота (фундаментальна, перша гармоніка).

Таким чином, коли ми збуджуємо струну, вона вібрує не лише на основній частоті f_1, а одночасно на всіх її цілих кратних $2f_1, 3f_1$, $4f_1$... Ці вищі частоти називаються обертонами або гармоніками. Друга гармоніка ($2f_1$) — це перший обертон, третя ($3f_1$) — другий обертон і так далі. Кожній гармоніці відповідає своя форма стоячої хвилі з певною кількістю вузлів і пучностей (точок максимальної амплітуди). Саме набір та відносна сила цих обертонів визначають тембр — якісну окрасу звуку, завдяки якій ми відрізняємо звучання різних інструментів, що грають одну й ту саму ноту.

Фізика консонансу та дисонансу (явище биття)

Фізичною основою гармонії та дисгармонії є принцип суперпозиції (накладання) хвиль. Коли дві або більше хвиль зустрічаються в одній точці, їхні збурення (амплітуди) алгебраїчно додаються. Це призводить до явища інтерференції, яка буває конструктивною (посилення) або деструктивною (ослаблення)[3].

- Чисто конструктивна інтерференція: виникає, коли гребені (максимуми) двох однакових хвиль точно збігаються. Їх амплітуди складаються, утворюючи хвилю з подвійною амплітудою.
- Чисто деструктивна інтерференція: виникає, коли гребінь однієї хвилі збігається зі западиною (мінімумом) іншої. Їх амплітуди взаємно знищуються, що призводить до тиші [9].

Стоячі хвилі є особливим випадком інтерференції, що виникає при накладанні двох однакових хвиль, що біжать назустріч одна одній. Утворюється картина з нерухомими вузлами (точки нульових коливань) та пучностями (точки максимальної амплітуди).

Ключовим для музики є явище биття. Воно виникає при суперпозиції двох звукових хвиль з близькими, але не однаковими частотами f_1 та f_2. Результуючий звук має середню частоту, але його гучність періодично зростає і спадає. Ця частота пульсацій називається частотою биття і дорівнює абсолютній різниці вихідних частот:

$$f_б = |f_1 - f_2|$$

Биття є об'єктивною фізичною причиною відчуття дисонансу (неспівзвуччя). Чим складніше (далі від простих дробів) співвідношення частот двох тонів, тим більше виникає швидких, різних бить, що сприймаються як неприємна, напружена звукова "боротьба". Навпаки, консонанс (співзвуччя) виникає

при простих співвідношеннях частот, коли обертони тонів багаторазово збігаються, мінімізуючи биття та створюючи відчуття стабільності та завершеності.
Цю закономірність емпірично встановив Піфагор (бл. 570-495 до н.е.). За легендою, він помітив, що молотки певної ваги при ударі видають тони, що утворюють приємні інтервали. Досліджуючи монохорд (пристрій з натягнутою струною), Піфагор виявив, що природа гармонії має математичну основу: при діленні струни на частини в простих співвідношеннях виходять основні консонантні інтервали:

- Октава (2:1): струна поділена навпіл.
- Квінта (3:2): струна поділена у співвідношенні 2:3.
- Кварта (4:3): струна поділена у співвідношенні 3:4.

Таким чином, Піфагор заклав основи зв'язку музики з математикою, показавши, що гармонійні інтервали визначаються простими цілими співвідношеннями. Цей принцип ляг в основу піфагорійського ладу і став першим кроком до розуміння музики як фізико-математичного явища, що породило ідею "музики сфер" — впорядкованого, гармонійного Всесвіту, підпорядкованого числовим законам.

Перетворення акустичних параметрів у слухове сприйняття

Сприйняття звуку людиною — це складний процес, що поєднує фізику та біологію. Звукова хвиля, як поздовжня хвиля тиску, характеризується не тільки частотою та амплітудою, але й тембром — якісною ознакою, що залежить від спектрального складу (набору обертонів) та їх відносної амплітуди. Людське вухо сприймає обмежений діапазон частот (20 Гц — 20 кГц). Порівняно з тваринами (наприклад, собаки чують до 45 кГц, кажани — до 120 кГц), людський слух спеціалізований для сприйняття мови та соціальної комунікації. Однак саме в цьому діапазоні лежить вся багатогранність музики. Психоакустика — наука на стику фізіології, психології та фізики — вивчає, як фізичні параметри звуку (частота, інтенсивність, спектр) перетворюються на суб'єктивні відчуття (висота, гучність, тембр, розташування джерела) та емоційні реакції. Зв'язок звуку с емоціями має нейробіологічну основу. Звукові сигнали активують не тільки слухову кори, а й лімбічну систему мозку, яка відповідає за емоції, мотивацію та довготривалу пам'ять. Це пояснює потужний вплив музики на настрій, здатність мелодій викликати ностальгію або асоціації, а також їх використання в терапевтичних цілях. Сучасні технології (персоналізовані профілі слуху, адаптивні еквалайзери) спрямовані на те, щоб адаптувати звучання під індивідуальні особливості сприйняття кожної людини. Враховуючи анатомію вуха, чутливість до різних частот та акустику середовища, вони прагнуть створити максимально комфортний, натуральний і емоційно забарвлений звуковий досвід. Таким чином, музика — це не просто послідовність фізичних коливань. Це результат складного резонансу між об'єктивними законами природи (стоячі хвилі, гармонічні ряди, інтерференція) та суб'єктивною, нейрофізіологічно обумовленою реакцією нашого мозку. Розуміння цього резонансу відкриває шлях до свідомого формування звукового середовища, яке може покращувати самопочуття, підвищувати продуктивність та приносити естетичне задоволення.

Висновки

На основі проведеного дослідження можна дійти таких висновків. Музика є природним явищем, закони якого ґрунтуються на фундаментальних принципах фізики та математики. Фізичною основою музики є звук, що представляє собою механічну хвилю, яку можна точно описати та виміряти за допомогою кількісних характеристик. Музичні тони утворюються стоячими хвилями в резонаторах інструментів. Саме регулярність цих хвиль забезпечує стабільність частоти, що є основою музичної висоти. Математично спектр будь-якого музичного тону описується гармонійним (натуральним) рядом за формулою $f_n = n \cdot f_1$. Це означає, що кожна нота містить не лише основну частоту, але й цілий набір обертонів, кратних до неї. Темброва окраска звуку, що дозволяє розрізняти інструменти, фізично зумовлена унікальним співвідношенням амплітуд цих обертонів у кожного джерела звуку. Співзвучність (консонанс) та неспівзвучність (дисонанс) мають об'єктивну фізичну причину, пов'язану з явищами інтерференції та биття. Приємне звучання виникає при простих цілочисельних співвідношеннях частот (2:1, 3:2, 4:3), які мінімізують биття. Навпаки, складні співвідношення породжують інтенсивні биття, що сприймаються як дисонанс. Цю закономірність, що є фундаментом зв'язку музики з математикою, було емпірично виявлено ще Піфагором. Психоакустичні дослідження показують, як фізичні параметри звуку перетворюються мозком на суб'єктивні слухові відчуття та

емоційні реакції. Вплив музики на лімбічну систему мозку пояснює її здатність викликати специфічні емоційні стани, що має терапевтичне та соціальне значення.
Отже, музику можна розглядати як результат складної взаємодії об'єктивних законів фізичного світу та біології людського сприйняття. Вивчення цієї взаємодії відкриває практичні можливості для створення більш якісного та ефективного звукового середовища.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Курс загальної фізики. Т. 1: Механіка. Коливання та хвилі.— Київ: ВПЦ «Київський університет», 2014. — 400 с.
2. Іваненко М. О., Петренко С. В. Фізика звуку і музики : навчальний посібник. — Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 312 с.
3. Корякін Д. В. Основи музичної акустики : конспект лекцій. — Суми : Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, 2020. – 158 с.

Шпак Віктор Сергійович, Вінницький національний технічний університет, Факультет електороенергетики та електромеханіки, 1-й курс, група ЕС-25б, shpakviktor2912@gmail.com
Науковий керівник: ***Лисий Михайло Вікторович*** - к. ф.-м. н., доцент, Вінницький національний технічний університет, кафедра фізики.

УДК 681.12

Є. Ю. Калашник
О. В. Сікорська

АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ПРОЕКТУВАННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ: ВИБІР МІСЦЯ, ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ, РОЗРАХУНОК ПОТУЖНОСТІ

Вінницький національний технічний університет;

Анотація

У роботі проаналізовано ключові етапи проєктування фотоелектричних станцій. Розглянуто вплив топографічних та кліматичних факторів, особливості вибору опорних металоконструкцій, а також методи математичного розрахунку потужності та моделювання систем генерації.

Ключові слова: фотоелектрична станція, інсоляція, системи кріплення, інвертор, PVsyst, HelioScope.

Abstract

The paper analyzes the key stages of designing photovoltaic stations. The influence of topographic and climatic factors, features of choosing supporting metal structures, as well as methods of mathematical calculation of power and modeling of generation systems are considered.

Keywords: photovoltaic station, insolation, mounting systems, inverter, PVsyst, HelioScope.

Вступ

Проєктування фотоелектричних станцій (ФЕС) є складним інженерним процесом, від якого безпосередньо залежить надійність, безпека та техніко-економічна ефективність об’єкта [1, 3]. Будь-яка помилка на початкових етапах вишукувань може призвести до хронічного недовиробітку електроенергії або аварійних ситуацій (руйнування від снігу, електрична дуга). Метою роботи є комплексний аналіз процесу проєктування ФЕС, що включає вибір майданчиків, конструкцій кріплення та розрахунок електричних параметрів.

Результати дослідження

Першочерговим етапом проєктування є вибір місця з урахуванням рельєфу та клімату для максимізації інсоляції, яка в південних регіонах України становить 1200–1300 кВт·год/м²/рік. Важливим завданням є уникнення макро- та мікрозатінення, що здатне суттєво знизити генерацію стрінга або викликати ефект гарячих плям (Hot-spot) [14, 16]. Процес жорстко регламентується чинними нормами та актами Держенергонагляду, зокрема ДСТУ 8635:2016 та ДБН В.2.5-23:2010 [1, 2, 4].

Другим критичним фактором є вибір систем кріплення (наземних чи дахових), що сприймають усі механічні навантаження навколишнього середовища [5, 6, 7]. Наприклад, для пласких дахів проектують баластні системи [9], які вимагають обов'язкового аеродинамічного розрахунку, або застосовують спеціалізовані рішення для скатних покрівель [10, 12] та наземних конструкцій [8, 11]. Для запобігання електрохімічній (гальванічній) корозії між алюмінієвими рамами модулів та сталевими опорами необхідно використовувати паронітові підкладки та нержавіючу сталь для кріплень.

На етапі математичного моделювання визначається номінальна потужність ФЕС із закладанням коефіцієнта запасу 20–30% для компенсації системних втрат [13]. Конфігурація інверторного обладнання вимагає розрахунку граничних напруг стрінгів з урахуванням температурних коефіцієнтів, щоб уникнути електричного пробою транзисторів взимку або втрати генерації влітку [15]. Фінальне проєктування та оптимізація автоматизуються за допомогою програмних комплексів PVsyst та HelioScope, які симулюють покрокові втрати та формують точний річний прогноз [17].

Висновки

Надійна робота ФЕС забезпечується послідовним вирішенням трьох взаємопов'язаних інженерних завдань: оптимальним просторовим позиціонуванням, гарантуванням тривалої механічної та хімічної стійкості конструкцій кріплення, а також точним математичним узгодженням параметрів генерації та інвертування. Сучасний системний підхід та використання спеціалізованого програмного забезпечення дозволяють повністю нівелювати ризики прорахунків та забезпечити стабільну ефективність станції протягом усього життєвого циклу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ДСТУ 8635:2016. Геліоенергетика. Площадки для фотоелектричних станцій. Приєднання станцій до електроенергетичної системи. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. URL: https://zakon.isu.net.ua/sites/default/files/normdocs/dstu_8635_2016_gelioenergetika._ploschapki_dlya_fotoelektrich.pdf
2. ДБН В.2.5-23:2010. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення : Єдина державна електронна система у сфері будівництва. URL: https://e-construction.gov.ua/laws_detail/3084989669637621022?doc_type=2
3. ДСТУ 7503:2014. Геліоенергетика. Станції фотоелектричні. Терміни та визначення понять : ІПС «Будстандарт». URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=63935
4. Перелік нормативно-правових актів суб'єктів господарювання у сфері електроенергетики : вебсайт / Державна інспекція енергетичного нагляду України. URL: https://sies.gov.ua/organizaciya-zdijsnennya-derzhavnogo-kontrolyu-naglyadu/perelik-normativno-pravovih-aktiv-dotrimannya-vimog-yakih-pereviryayetsya-pid-chas-zdijsnennya-zahodiv-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu
5. Будівництво СЕС. Частина 2. Аналіз площ та способів побудови конструкцій СЕС : вебсайт / Sun Energy. URL: https://sun-energy.com.ua/articles/budivnytstvo-ses-2
6. Проєктування та виробництво металоконструкцій для сонячних електростанцій (СЕС) : вебсайт / ТОВ «Грін Енерджі Метал». URL: https://gmt.net.ua/novini/metalokonstrukcii-dlya-sonyachnikh-paneley/
7. Системи кріплення сонячних панелей : вебсайт / ТОВ «Альфаком». URL: https://alfakom.com.ua/wp-content/uploads/2025/02/3_systemy_kriplennya_sonyachnyh_panelej.pdf
8. Статичні системи кріплення фотоелектричних модулів : вебсайт / ТОВ «Українські Системи Солар». URL: https://ussolar.systems/ua/statichni-sistemi
9. Баластна система кріплення: проектування та переваги : вебсайт / Metalica Profil. URL: https://metalicaprofil.com/index.php?route=information/blog&blog_id=64
10. Кріплення сонячних панелей на скатному даху : вебсайт / Krepmetal. URL: https://krepmetal.ua/uk/systemy-kriplen/kriplennya-dlya-sonyachnyh-batarej-na-skatnyj-dah/
11. Ground Mounting Systems : website / SSK Solar. URL: https://solarssk.com/uk/solar-ground-mounting-systems/
12. Solar Roof Mount System: A Complete Guide to Design, Installation, and Benefits : website / Empery Solar System. URL: https://emperysolarsystem.com/uk/solar-roof-mount-system-a-complete-guide-to-design-installation-and-benefits/
13. Як розрахувати сонячну станцію для дому : вебсайт / Solarmax. URL: https://solarmax.in.ua/info/yak-rozhrahuvati-dlya-domu
14. Як правильно розрахувати сезонне вироблення СЕС : вебсайт / Своя Енергія. URL: https://svoya-energy.com.ua/vyroblennya-sonyachnoyi-elektrostantsiyi/
15. Інвертор: як розрахувати : вебсайт / Energy GmbH. URL: https://energy-gmbh.com.ua/ua/a1506-invertor-kak-raschitat.html
16. Режими та оптимальні параметри функціонування сонячної електричної станції : наукова робота / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. Харків, 2020. URL: https://events.pstu.edu/konkurs-energy/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/naukova_robota-1-3.pdf
17. Optimizing Commercial Solar Project Designs: A Comprehensive Comparison of HelioScope and PVsyst : website / Aurora Solar. URL: https://aurorasolar.com/blog/2024/07/12/optimizing-commercial-solar-project-designs-a-comprehensive-comparison-of-helioscope-and-pvsyst/

Калашник Євгеній Юрійович — студент групи ВДЕ-23б, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: kalashnykevgenij@gmail.com

Науковий керівник: ***Сікорська Олена Вікторівна*** — доц. кафедри ЕСС, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: sikorskaov@vntu.edu.ua

Kalashnyk Yevheniy Y. — Department of Electrical Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kalashnykevgenij@gmail.com

Supervisor: ***Sikorska Olena V.*** — Associate Professor Department of Electrical Power Plants and Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sikorskaov@vntu.edu.ua

УДК 621.311

В. В. Кузаков
С. Я. Вишневський

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ЗМЕНШЕННЯ НЕБАЛАНСІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАЛАНСУЮЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто технічні засоби зменшення небалансів електричної енергії в умовах функціонування балансуючого ринку України. Показано, що ефективність цього сегмента ринку залежить не лише від цінових сигналів і правил врегулювання небалансів, а й від наявності достатньої технічної гнучкості в електроенергетичній системі. Проаналізовано роль маневрової генерації, гідроакумулюючих електростанцій, систем накопичення енергії, керованого попиту та прогнозування генерації ВДЕ. Наголошено на необхідності розмежування функцій балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг.

Ключові слова: балансуючий ринок, небаланси електричної енергії, балансуюча електроенергія, маневрова генерація, системи накопичення енергії, керований попит, ВДЕ.

Abstract

The paper considers technical means of reducing electricity imbalances under the operation of the Ukrainian balancing market. It is shown that the efficiency of this market segment depends not only on price signals and imbalance settlement rules, but also on the availability of sufficient technical flexibility in the power system. The role of flexible generation, pumped-storage power plants, energy storage systems, demand response, and renewable generation forecasting is analyzed. The need to distinguish between the functions of the balancing market and the ancillary services market is emphasized.

Keywords: balancing market, electricity imbalances, balancing energy, flexible generation, energy storage systems, demand response, renewable energy sources.

Функціонування електроенергетичної системи потребує постійного узгодження фактичного виробництва та споживання електричної енергії. У ринкових умовах відхилення фактичних графіків від заявлених формують небаланси, які мають бути врегульовані відповідно до правил роботи ринку. В Україні порядок функціонування балансуючого ринку, участі постачальників послуг балансування та врегулювання небалансів визначається Правилами ринку [1].

Балансуючий ринок не слід ототожнювати з усіма процесами регулювання режиму енергосистеми. Його основна функція полягає у купівлі та продажу електричної енергії для балансування обсягів попиту й пропозиції в реальному або близькому до реального часу [2]. Натомість регулювання частоти та підтримання активної потужності належать переважно до сфери допоміжних послуг, де закуповуються резерви, необхідні для надійної роботи ОЕС України [3]. Тому в межах даної роботи балансування розглядається саме як техніко-економічне врегулювання небалансів електричної енергії, а не як повний комплекс частотного регулювання.

Практична ефективність балансуючого ринку визначається не лише нормативною моделлю, а й технічною спроможністю учасників швидко змінювати обсяг виробництва або споживання. Якщо в енергосистемі недостатньо гнучких ресурсів, то ціна небалансів зростає, збільшується потреба у вимушених диспетчерських командах, а ризики для надійності режиму посилюються. Саме тому розвиток технічних засобів гнучкості є необхідною умовою ефективного функціонування балансуючого ринку.

До основних технічних засобів зменшення небалансів належать маневрові енергоблоки, гідроелектростанції та гідроакумулюючі електростанції, швидкодіючі газотурбінні й газопоршневі установки, системи накопичення електричної енергії, керований попит, а також засоби прогнозування генерації ВДЕ та споживання. Кожен із цих ресурсів має різну швидкодію, тривалість роботи, вартість залучення та технічні обмеження. Тому найбільш ефективним є їх комплексне використання.

Маневрова генерація залишається базовим інструментом компенсації відхилень графіків. ГЕС і ГАЕС мають важливе значення завдяки здатності швидко змінювати потужність і покривати пікові ділянки графіка навантаження. Водночас їх можливості залежать від гідрологічних умов, режиму водосховищ і технічного стану обладнання. Теплова генерація також може брати участь у балансуванні, однак для багатьох блоків характерними є обмеження за мінімальним навантаженням, швидкістю зміни потужності та економічністю роботи в маневрових режимах.

Перспективним напрямом є застосування систем накопичення електричної енергії. Вони можуть зменшувати небаланси шляхом заряджання в періоди надлишкової генерації та розряджання в періоди дефіциту. Особливо важливою є їх роль у системах з високою часткою сонячної та вітрової генерації, оскільки виробіток ВДЕ залежить від погодних умов і має значну прогнозну похибку. У європейській практиці розвиток балансуючих ринків пов'язується з уніфікацією продуктів балансуючої енергії, цифровізацією обміну даними та залученням нових типів гнучких ресурсів [4].

Керований попит є ще одним важливим ресурсом зменшення небалансів. Його суть полягає в добровільній зміні графіка споживання відповідно до потреб системи або ринкових сигналів. Для України цей напрям є особливо актуальним для промислових підприємств, комунальної інфраструктури, електротранспорту, систем водопостачання, холодильних установок і локальних енергетичних кластерів. За умови розвитку агрегаторів керований попит може стати повноцінним учасником ринку поряд із генеруючими установками.

Окрему увагу необхідно приділяти прогнозуванню. Значна частина небалансів виникає не через відсутність генеруючих потужностей, а через неточність прогнозу споживання, сонячної та вітрової генерації. Тому цифрові системи прогнозування, автоматизоване планування режимів і короткострокова аналітика мають розглядатися як технічний інструмент зменшення небалансів. У поєднанні з накопичувачами та керованим попитом це дозволяє зменшити обсяги купівлі балансуючої електроенергії та підвищити передбачуваність роботи учасників ринку.

У сучасних умовах для України доцільним є поєднання централізованого та локального підходів до балансування. На рівні ОЕС України мають використовуватися великі маневрові потужності, ГАЕС і ресурси, сертифіковані для участі в ринках. На локальному рівні важливими є накопичувачі, розосереджена генерація, керований попит і мікромережі, які можуть зменшувати навантаження на магістральну мережу та підвищувати стійкість електропостачання критичних споживачів. Аналітичні матеріали IEA підтверджують, що акумуляторні системи стають одним із ключових ресурсів гнучкості в енергосистемах з високою часткою ВДЕ [5].

Висновки

Ефективність балансуючого ринку України значною мірою залежить від наявності технічних засобів, здатних зменшувати небаланси електричної енергії. Найбільш перспективними є маневрова генерація, ГАЕС, системи накопичення енергії, керований попит, агреговані ресурси та цифрові системи прогнозування. При цьому балансуючий ринок доцільно чітко відмежовувати від ринку допоміжних послуг: перший забезпечує врегулювання небалансів і торгівлю балансуючою електроенергією, другий — готовність ресурсів підтримувати системні параметри, зокрема частоту та активну потужність. Подальший розвиток технічної гнучкості є необхідною умовою підвищення надійності ОЕС України, інтеграції ВДЕ та модернізації енергетичної інфраструктури.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про затвердження Правил ринку : постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 307. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0307874-18.
2. Балансуючий ринок та ринок допоміжних послуг. НЕК «Укренерго». URL: https://ua.energy/uchasnikam_rinku/balansuyuchyj-rynok-ta-rynok-dopomizhnyh-poslug/.
3. Про погодження змін до Тимчасового порядку придбання допоміжної послуги для забезпечення регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України : постанова НКРЕКП від 16.11.2022. URL: https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-pogodzhennya-zmin-do-timchasovogo-poryadku-pridbannya-dopomizhnoyi-poslugi-dlya-zabezpechennya-regulyuvannya-chastoti-ta-aktivnoyi-potuzhnosti-v-oes-ukrayini-same-zabezpechennya-rezervi-6.
4. ENTSO-E Balancing Report 2024. European Network of Transmission System Operators for Electricity, 2024. URL: https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/nc-tasks/240628_ENTSO-E_Balancing_Report_2024.pdf.
5. Batteries and Secure Energy Transitions. International Energy Agency, 2024. URL: https://www.iea.org/reports/batteries-and-secure-energy-transitions.

Кузаков Володимир Володимирович — студент групи 2ЕС-22б факультету електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Вишневський Святослав Янович — канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електричних станцій та систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця. . e-mail: svyato.vish.ua@gmail.com

Kuzakov Volodymyr V. — student, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Sviatoslav Ya. Vyshnevskyi — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Electric Power Plants and Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. . e-mail: svyato.vish.ua@gmail.com

УДК 621.316.5

С. М. Котець
С. Я. Вишневський

КРУЕ ЯК ТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ПІДСТАНЦІЙ В УМОВАХ ВОЄННИХ РИЗИКІВ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Запропоновано підхід до оцінювання доцільності застосування комплектних розподільних установок з елегазовою ізоляцією як елемента підвищення стійкості підстанцій в умовах пошкодження енергетичної інфраструктури, дефіциту площі та необхідності захищеного компонування обладнання. Показано, що цінність КРУЕ визначається не лише компактністю, а й можливістю реалізації модульної, секціонованої та фізично захищеної архітектури розподільного пристрою. Обґрунтовано, що під час реконструкції підстанцій вибір КРУЕ має здійснюватися з урахуванням надійності, ремонтопридатності, живучості, екологічних обмежень щодо SF6 та перспектив переходу до альтернативних газових середовищ.

Ключові слова: КРУЕ, GIS, елегазова ізоляція, підстанція, фізична стійкість, воєнні ризики, підземне компонування, SF6, non-SF6 технології.

Abstract

An approach to assessing the feasibility of applying gas-insulated switchgear as an element for improving substation resilience under conditions of energy infrastructure damage, limited land availability, and the need for protected equipment arrangement is proposed. It is shown that the value of GIS is determined not only by compactness, but also by the possibility of implementing a modular, sectionalized, and physically protected switchgear architecture. It is substantiated that during substation reconstruction the selection of GIS should consider reliability, maintainability, survivability, environmental restrictions on SF6, and the prospects for transition to alternative gas-insulated technologies.

Keywords: gas-insulated switchgear, GIS, gas insulation, substation, physical resilience, wartime risks, underground arrangement, SF6, non-SF6 technologies.

Сучасна реконструкція підстанцій в Україні повинна розглядатися не лише як заміна морально застарілого обладнання, а як формування нової архітектури енергетичної інфраструктури, здатної зберігати працездатність в умовах підвищених фізичних загроз. У звітах International Energy Agency зазначено, що енергетична інфраструктура України залишається об’єктом системних атак, а ризики порушення електро- та теплопостачання суттєво зросли після ескалації ударів по енергетичних об’єктах у 2024 році [1]. За таких умов класичне порівняння відкритих розподільних пристроїв і КРУЕ лише за вартістю або займаною площею є недостатнім.

Науково-практична проблема полягає у визначенні таких конструктивних рішень розподільних пристроїв, які одночасно забезпечують електричну надійність, фізичну захищеність, ремонтопридатність і можливість швидкого відновлення після пошкоджень. У цьому контексті КРУЕ слід розглядати як інженерну платформу для створення компактних, закритих і секціонованих вузлів підстанцій, придатних для розміщення в будівлях, захищених приміщеннях або підземних спорудах.

Ключова перевага КРУЕ полягає не тільки в зменшенні габаритів. Вона полягає у зміні самої просторово-функціональної моделі підстанції. У відкритому розподільному пристрої ізоляційні проміжки формуються повітрям, а струмопровідні частини значною мірою відкриті для атмосферних, механічних і зовнішніх фізичних впливів. У КРУЕ основні елементи комутації та збірні шини розміщуються в

металевих герметичних оболонках, що знижує залежність роботи обладнання від опадів, забруднення, ожеледі, пилу та частково від зовнішніх механічних факторів.

Для умов відбудови підстанцій це створює важливий системний ефект. Компактність КРУЕ дає змогу розміщувати розподільний пристрій у капітальних будівлях або спеціально захищених приміщеннях, а за відповідного проєктного обґрунтування — застосовувати заглиблене чи підземне компонування. Такий підхід не усуває всіх ризиків пошкодження, але змінює характер вразливості об'єкта: найбільш критичні струмопровідні та комутаційні вузли можуть бути винесені з відкритого простору, що підвищує фізичну стійкість підстанції порівняно з традиційним відкритим розподільним пристроєм.

Технічна реалізація такого підходу повинна спиратися на вимоги до високовольтних розподільних пристроїв з газовою ізоляцією. Для КРУЕ у металевій оболонці на номінальну напругу понад 52 кВ базовим нормативним документом є ДСТУ EN IEC 62271-203:2024 [2]. Цей стандарт важливий не лише як перелік вимог до апаратів, а як основа для оцінювання цілісності системи: електричної міцності ізоляції, комутаційної здатності, механічної надійності, газощільності, секціонування відсіків і випробувань.

З позицій живучості підстанції особливе значення має поділ КРУЕ на окремі газові відсіки. Така структура дає змогу локалізувати дефект, обмежити обсяг втрати ізоляційного середовища, скоротити зону ремонту та зменшити час відновлення працездатності приєднання. У відкритих розподільних пристроях пошкодження одного елемента часто супроводжується значним обсягом огляду, очищення, перевірок ізоляції та відновлення просторових ізоляційних проміжків. У КРУЕ дефектна зона конструктивно обмежена, що підвищує керованість післяаварійного відновлення.

Разом з тим КРУЕ не слід сприймати як універсально безальтернативне рішення. Його застосування потребує вищої культури проєктування, монтажу та експлуатації. Критичними є контроль густини газу, герметичність фланцевих з'єднань, якість ущільнень, стан приводів, наявність систем моніторингу, а також дотримання процедур поводження з газовим середовищем. IEC 62271-4:2022 визначає процедури поводження з газами для ізоляції та/або комутації під час монтажу, введення в експлуатацію, ремонту, нормальної й ненормальної роботи та утилізації обладнання після завершення строку служби [3].

Окремим обмеженням є екологічний чинник. SF6 має високі ізоляційні й дугогасні властивості, однак належить до фторованих парникових газів. Regulation (EU) 2024/573, що застосовується в Європейському Союзі з 2024 року, посилює вимоги до таких газів і обладнання, яке їх містить або функціонування якого залежить від них [4]. Для України, яка орієнтується на європейську інтеграцію енергетичних ринків і технічних правил, цей фактор має враховуватися вже на стадії вибору обладнання для нових і реконструйованих підстанцій.

Звідси випливає важливий проєктний висновок: під час відбудови підстанцій доцільно застосовувати не просту альтернативу «відкритий розподільний пристрій — КРУЕ», а багатокритеріальну оцінку. До критеріїв мають входити клас напруги, кількість приєднань, дефіцит території, можливість захищеного або підземного розміщення, час будівництва, ремонтопридатність, очікувані експлуатаційні витрати, рівень фізичних загроз, екологічні ризики SF6 та доступність альтернативних технологій.

Перспективним напрямом є поступовий перехід до non-SF6 рішень. За матеріалами CIGRE Technical Brochure 802, застосування альтернативних газів і газових сумішей у розподільних пристроях середньої та високої напруги потребує не механічної заміни SF6, а перегляду ізоляційних відстаней, тиску, конструкції відсіків, теплового режиму, методів випробувань і правил експлуатації [5]. Тому для України доцільною є поетапна стратегія: безпечна експлуатація наявного SF6-обладнання, суворий контроль витоків, підготовка персоналу, а для нових об'єктів — оцінка можливості застосування SF6-free технологій.

Таким чином, КРУЕ в умовах України слід розглядати не тільки як компактне високовольтне обладнання, а як елемент підвищення стійкості підстанцій. Його найбільший ефект проявляється там, де одночасно діють декілька факторів: дефіцит площі, висока вартість землі або неможливість розширення майданчика, потреба у швидкому монтажі, складні кліматичні умови, високі вимоги до надійності та необхідність фізично захищеного компонування.

Висновки

КРУЕ є перспективним технічним рішенням для реконструкції та відбудови підстанцій в Україні, особливо в умовах воєнних ризиків і потреби у фізично захищеній інфраструктурі. Його науково-технічна цінність полягає не лише у компактності, а у можливості створення модульної, секціонованої та потенційно захищеної архітектури розподільного пристрою. Розміщення КРУЕ в приміщеннях або підземних спорудах може підвищувати стійкість підстанцій до зовнішніх впливів і скорочувати час післяаварійного відновлення. Водночас використання елегазового обладнання потребує суворого контролю герметичності, дотримання процедур поводження з SF6 та врахування європейських екологічних обмежень. Оптимальною для України є стратегія поєднання перевірених GIS-рішень із поступовою підготовкою до впровадження non-SF6 технологій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ukraine’s energy system under attack. International Energy Agency. URL: https://www.iea.org/reports/ukraines-energy-security-and-the-coming-winter/ukraines-energy-system-under-attack.
2. ДСТУ EN IEC 62271-203:2024. Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 203. Розподільчі пристрої з газовою ізоляцією в металевій оболонці на номінальну напругу понад 52 кВ (EN IEC 62271-203:2022, IDT; IEC 62271-203:2022, IDT). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2024.
3. IEC 62271-4:2022. High-voltage switchgear and controlgear. Part 4: Handling procedures for gases for insulation and/or switching. Geneva : International Electrotechnical Commission, 2022.
4. Regulation (EU) 2024/573 of the European Parliament and of the Council of 7 February 2024 on fluorinated greenhouse gases, amending Directive (EU) 2019/1937 and repealing Regulation (EU) No 517/2014. Official Journal of the European Union. 2024. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400573.
5. Application of non-SF6 gases or gas-mixtures in medium voltage and high voltage gas-insulated switchgear. CIGRE Technical Brochure 802. Paris : CIGRE, 2020. URL: https://www.e-cigre.org/publications/detail/802-application-of-non-sf6-gases-or-gas-mixtures-in-medium-and-high-voltage-gas-insulated-switchgear.html.

Котець СтаніславМиколайович — студент групи 1ЕС-22б факультету електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Вишневський Святослав Янович — канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електричних станцій та систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця. . e-mail: svyato.vish.ua@gmail.com

Kotets Stanislav M. — student, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Sviatoslav Ya. Vyshnevskyi — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Electric Power Plants and Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. . e-mail: svyato.vish.ua@gmail.com

УДК 621.311.4

М. А. Гмиря
С. Я. Вишневський

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КРУЕ З ГАЗОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ ПІД ЧАС ВІДБУДОВИ ПОШКОДЖЕНИХ ПІДСТАНЦІЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Запропоновано науково-технічний підхід до обґрунтування застосування комплектних розподільних установок з газовою ізоляцією під час реконструкції та відбудови пошкоджених підстанцій. Показано, що в сучасних умовах вибір КРУЕ має визначатися не тільки компактністю та електричною надійністю, а й здатністю забезпечувати фізично захищене компонування, скорочення термінів будівельно-монтажних робіт, локалізацію пошкоджень і підвищення живучості підстанцій. Обґрунтовано необхідність урахування життєвого циклу обладнання, контролю газового середовища, екологічних обмежень щодо SF6 та перспектив поступового переходу до альтернативних газоізоляційних технологій.

Ключові слова: КРУЕ, GIS, газова ізоляція, підстанція, відбудова, реконструкція, фізична стійкість, підземне розташування, SF6, non-SF6 технології.

Abstract

A scientific and technical approach to substantiating the application of gas-insulated switchgear during the reconstruction and restoration of damaged substations is proposed. It is shown that under current conditions the selection of GIS should be determined not only by compactness and electrical reliability, but also by the ability to provide physically protected arrangement, reduce construction and installation time, localize damage, and increase substation survivability. The need to consider equipment life cycle, gas monitoring, environmental restrictions on SF6, and the prospects for gradual transition to alternative gas-insulated technologies is substantiated.

Keywords: gas-insulated switchgear, GIS, gas insulation, substation, restoration, reconstruction, physical resilience, underground arrangement, SF6, non-SF6 technologies.

Реконструкція підстанцій в Україні в умовах воєнних пошкоджень не може розглядатися як відновлення попередньої конфігурації обладнання за принципом прямої заміни. Вона потребує переходу до архітектури, у якій електрична надійність поєднується з фізичною захищеністю, ремонтопридатністю, скороченням термінів відновлення та адаптацією до нових ризиків. За оновленою оцінкою потреб України у відновленні та реконструкції, енергетичний сектор належить до найбільш постраждалих секторів, що підтверджує необхідність не просто ремонту, а технологічного переосмислення інфраструктурних рішень [1].

Додатковим чинником є системний характер атак на енергетичну інфраструктуру. За матеріалами International Energy Agency, енергосистема України залишається під впливом постійних загроз, а пошкодження об’єктів генерації, передачі та розподілу безпосередньо впливають на енергетичну безпеку країни [2]. У таких умовах відкриті розподільні пристрої, попри простоту огляду й ремонту, мають суттєву просторову вразливість через значні ізоляційні відстані, відкритість струмопровідних частин і залежність від стану навколишнього середовища.

КРУЕ з газовою ізоляцією змінює саму логіку компонування підстанції. Якщо у відкритому розподільному пристрої електрична міцність забезпечується переважно повітряними проміжками, то у КРУЕ основні струмопровідні та комутаційні елементи розміщуються в герметичних металевих оболонках із газовим ізоляційним середовищем. Це дозволяє істотно зменшити габарити розподільного пристрою,

обмежити зону впливу зовнішніх факторів і створити передумови для розміщення обладнання в приміщеннях, захищених спорудах або підземних об’єктах.

У контексті відбудови пошкоджених підстанцій компактність КРУЕ набуває не лише економічного, а й безпекового значення. Менша площа розміщення дає змогу використовувати капітальні будівлі, заглиблені конструкції, залізобетонні захисні оболонки або комбіновані рішення, у яких найбільш відповідальні комутаційні вузли винесені з відкритого простору. Такий підхід не гарантує абсолютного захисту, але знижує ймовірність масового пошкодження струмопровідних частин, шинних систем і комутаційних апаратів від вторинних факторів ураження, уламків, пожежі, забруднення або кліматичних впливів.

З технічної точки зору КРУЕ доцільно розглядати як модульну систему з високим рівнем заводської готовності. Стандартизовані комірки, газові відсіки, збірні шини, вимикачі, роз’єднувачі, заземлювачі, трансформатори струму та напруги формують не набір окремих апаратів, а єдиний функціональний вузол. Для розподільних пристроїв з газовою ізоляцією в металевій оболонці на номінальну напругу понад 52 кВ технічні вимоги регламентуються ДСТУ EN IEC 62271-203:2024 [3]. Наявність такого нормативного підґрунтя є важливою для уніфікації проєктних рішень, випробувань, контролю газощільності та оцінювання працездатності обладнання.

Важливою перевагою КРУЕ є секціонування газових об’ємів. У разі дефекту або втрати тиску пошкодження може бути локалізоване в межах окремого відсіку, без виведення з роботи всього розподільного пристрою. Для підстанцій, що відновлюються після пошкоджень, це має принципове значення, оскільки скорочується час діагностики, зменшується обсяг ремонтної зони та підвищується ймовірність збереження в роботі непошкоджених приєднань. Тому показник живучості КРУЕ має оцінюватися не тільки за ймовірністю відмови, а й за здатністю обмежувати наслідки пошкодження.

Разом з тим застосування КРУЕ висуває підвищені вимоги до експлуатаційної дисципліни. Критичними стають контроль густини газового середовища, герметичність фланцевих з’єднань, стан ущільнень, робота приводів, наявність сигналізації та блокувань, а також кваліфікація персоналу. Процедури поводження з газами для ізоляції або комутації у високовольтному обладнанні визначаються IEC 62271-4:2022 [4]. Це означає, що ефективність КРУЕ залежить не тільки від конструкції, а й від правильно організованої системи експлуатації, сервісного обслуговування та контролю життєвого циклу.

Окремим критерієм вибору є екологічна складова. Історично основним газовим середовищем для КРУЕ був SF6, який має високі ізоляційні та дугогасні властивості, але належить до фторованих парникових газів. Regulation (EU) 2024/573 посилює вимоги до фторованих парникових газів і обладнання, що їх містить або функціонування якого від них залежить [5]. Тому для українських проєктів реконструкції вже сьогодні доцільно враховувати не лише початкову вартість елегазового обладнання, а й майбутні вимоги до контролю витоків, обліку газу, повторного використання, утилізації та можливого переходу на альтернативні технології.

Перспектива використання non-SF6 рішень не повинна трактуватися спрощено. Заміна ізоляційного газу змінює вимоги до ізоляційних відстаней, тиску, конструкції відсіків, теплового режиму, випробувань і технічного обслуговування. У технічній брошурі CIGRE TB 802 підкреслюється, що застосування альтернативних газів і газових сумішей у розподільних пристроях середньої та високої напруги потребує спеціальної адаптації конструкцій та вимог безпечної експлуатації [6]. Отже, для України раціональною є поетапна стратегія: на першому етапі — застосування перевірених КРУЕ з жорстким контролем SF6, на наступному — підготовка до впровадження обладнання з альтернативними газовими середовищами.

Науково-технічне обґрунтування вибору КРУЕ для реконструкції підстанцій має виконуватися за сукупністю критеріїв. До них належать: клас напруги, кількість і тип приєднань, обмеження території, можливість розміщення в захищеній або підземній споруді, строк відновлення об’єкта, рівень фізичних загроз, вимоги до резервування, очікувана ремонтопридатність, вартість життєвого циклу, екологічні

обмеження та доступність сервісної підтримки. Саме багатокритеріальний підхід дозволяє уникнути спрощеного вибору між відкритим розподільним пристроєм і КРУЕ лише за вартістю обладнання.

Для післявоєнної відбудови підстанцій найбільш доцільним є селективне застосування КРУЕ. Воно є особливо обґрунтованим для вузлових підстанцій, міських і промислових енерговузлів, об'єктів з дефіцитом площі, підстанцій з високою системною значущістю, а також для приєднань, втрата яких призводить до значного порушення електропостачання. У менш критичних точках мережі відкриті розподільні пристрої можуть залишатися економічно прийнятними. Тому КРУЕ не є універсальною заміною всіх технічних рішень, але є важливим інструментом підвищення стійкості найбільш відповідальних елементів енергосистеми.

Висновки

Застосування КРУЕ з газовою ізоляцією під час реконструкції та відбудови пошкоджених підстанцій є технічно обґрунтованим у випадках, коли поряд з електричною надійністю необхідно забезпечити компактність, фізичну захищеність, швидкість монтажу та керовану локалізацію пошкоджень. В умовах воєнних ризиків особливого значення набуває можливість розміщення КРУЕ в приміщеннях, захищених спорудах або підземному виконанні. Вибір такого обладнання має здійснюватися на основі багатокритеріальної оцінки, що охоплює технічні, режимні, безпекові, екологічні та життєво-циклові параметри. Перспективним напрямом є поєднання використання надійних SF6-рішень із поступовою підготовкою до впровадження non-SF6 технологій відповідно до європейських тенденцій розвитку високовольтного обладнання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Updated Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Assessment Released. World Bank. 2026. URL: https://www.worldbank.org/uk/news/press-release/2026/02/23/updated-ukraine-recovery-and-reconstruction-needs-assessment-released.
2. Ukraine's energy system under attack. International Energy Agency. URL: https://www.iea.org/reports/ukraines-energy-security-and-the-coming-winter/ukraines-energy-system-under-attack.
3. ДСТУ EN IEC 62271-203:2024. Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 203. Розподільчі пристрої з газовою ізоляцією в металевій оболонці на номінальну напругу понад 52 кВ (EN IEC 62271-203:2022, IDT; IEC 62271-203:2022, IDT). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2024.
4. IEC 62271-4:2022. High-voltage switchgear and controlgear. Part 4: Handling procedures for gases for insulation and/or switching. Geneva : International Electrotechnical Commission, 2022.
5. Regulation (EU) 2024/573 of the European Parliament and of the Council of 7 February 2024 on fluorinated greenhouse gases, amending Directive (EU) 2019/1937 and repealing Regulation (EU) No 517/2014. Official Journal of the European Union. 2024. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400573.
6. Application of non-SF6 gases or gas-mixtures in medium voltage and high voltage gas-insulated switchgear. CIGRE Technical Brochure 802. Paris : CIGRE, 2020. URL: https://www.e-cigre.org/publications/detail/802-application-of-non-sf6-gases-or-gas-mixtures-in-medium-and-high-voltage-gas-insulated-switchgear.html.

Гмиря Максим Андрійович — студент групи 2ЕСМ-22б факультету електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Вишневський Святослав Янович — канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електричних станцій та систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця. e-mail: svyato.vish.ua@gmail.com

Hmyria Maksym A. — student, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Sviatoslav Ya. Vyshnevskyi — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Electric Power Plants and Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. e-mail: svyato.vish.ua@gmail.com

УДК 621.183:621.311

В. М. Штойко[1]
О. В. Бабенко[1]

ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ КОТЕЛЬНІ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ЧАСТОТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЕНТИЛЯТОРІВ ТА НАСОСІВ

[1] Вінницький національний технічний університет;

Анотація

У роботі досліджено заходи підвищення енергоефективності котельні комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго». Запропоновано систему частотного регулювання котлових вентиляторів на основі частотних перетворювачів та програмованого логічного контролера. Розраховано добову та річну економію електричної енергії — 10,65 кВт·год/добу та 2788,35 кВт·год/рік. Термін окупності системи становить 1,8–2,4 роки залежно від кількості встановлених частотних перетворювачів. Додатково запропоновано систему каскадного керування групою мережних насосів із частотним регулюванням ведучого агрегату, потенціал економії якої оцінюється у 20–30 % від річного споживання електроенергії насосною групою.

Ключові слова: частотний перетворювач, котловий вентилятор, мережний насос, енергоефективність, каскадне керування, закон подібності.

Abstract

The paper investigates measures to improve the energy efficiency of a boiler plant at the municipal enterprise "Vinnytsiaoblteploenergo." A frequency control system for boiler fans based on variable frequency drives and a programmable logic controller is proposed. The daily and annual electrical energy savings are calculated at 10.65 kWh/day and 2,788.35 kWh/year respectively. The payback period of the system is 1.8–2.4 years depending on the number of variable frequency drives installed. Additionally, a cascade control system for a group of distribution pumps with frequency regulation of the lead unit is proposed, with an estimated energy savings potential of 20–30% of the annual electricity consumption of the pump group.

Keywords: variable frequency drive, boiler fan, circulation pump, energy efficiency, cascade control, affinity laws.

Вступ

Основна ідея запропонованої системи полягає в тому, що частота обертання котлового вентилятора повинна бути пропорційна кількості палива, яке подається до котла в даний момент часу. Якщо подача палива зменшується (наприклад, при зниженні теплового навантаження), то кількість повітря, необхідного для його повного спалювання, також зменшується і відповідно повинна зменшуватися продуктивність вентилятора.

Система керування реалізує наступний алгоритм: сигнал від датчика витрати або положення виконавчого механізму паливоподачі (транспортера, шнека) надходить до контролера, який розраховує потрібну продуктивність вентилятора та формує завдання для частотного перетворювача. Частотний перетворювач змінює частоту живлячої напруги електродвигуна вентилятора і, таким чином, плавно регулює частоту його обертання в діапазоні від 20-30 % до 100 % від номінального значення.

Результати дослідження

Система керування котловими вентиляторами включає такі основні елементи: програмований логічний контролер (ПЛК), частотні перетворювачі для кожного вентилятора, датчики витрати палива та положення виконавчих механізмів паливоподачі, датчики температури та тиску в топці, газоаналізатор (датчик вмісту кисню O_2 в димових газах), панель оператора для відображення стану системи та налаштування параметрів.



Рис. 1. Схема керування котловими вентиляторами

Такий каскадний принцип керування забезпечує одночасно два ефекти: по-перше, енергетичний - мінімізацію споживання електроенергії вентиляторами; по-друге, технологічний - підтримання оптимального процесу горіння та максимального ККД котла.

Розрахунок економії електричної енергії виконується шляхом порівняння добового споживання при традиційному регулюванні (засувкою) та при регулюванні з використанням частотного перетворювача для кожного режиму роботи вентилятора.

Споживана енергія при кожному режимі роботи визначається за формулою:

$$W = P \cdot t, \text{ (кВт·год)}$$

де P - споживана потужність двигуна, кВт; t - тривалість роботи в даному режимі, год.

Добова економія електроенергії розраховується як різниця між енергоспоживанням при регулюванні засувкою та при частотному регулюванні. Розрахунок виконано для п'яти режимів роботи вентилятора з продуктивністю 100 %, 80 %, 60 %, 40 % та 20 % від номінальної. Результати розрахунку зведено в таблицю 1.1.

Таблиця 3.1 – Розрахунок добової економії електроенергії

Продуктивність вентилятора, %	Час роботи вентилятора, год	Потужність двигуна (керування засувною), кВт		Потужність двигуна (керування ЧП), кВт		Wзас, кВт·год	Wчп, кВт·год	ΔWдоб, кВт·год
		кВт	%	кВт	%			
100	7	100	1,5	100	1,5	10,5	10,5	—
80	3	100	1,5	60	0,9	4,5	2,7	1,8
60	5	90	1,35	40	0,6	6,75	3,0	3,75
40	5	80	1,2	20	0,3	6,0	1,5	4,5
20	4	20	0,3	10	0,15	1,2	0,6	0,6
Разом	24	—	—	—	—	28,95	18,3	10,65

Загальна добова економія становить ΔWдоб = 28,95 − 18,30 = 10,65 кВт·год. Річна економія за чотирма режимами роботи протягом 237 робочих діб складає ΔWріч = 2788,35 кВт·год, що в грошовому еквіваленті при тарифі 10 грн/кВт·год — 27 883,5 грн/рік.

Розрахунок терміну окупності: капітальні витрати для варіанта з одним частотним перетворювачем K_1 = 14 336 + 16 098 + 20 000 = 50 434 грн, термін окупності T_1 = 50 434 / 27 883,5 ≈ 1,8 р. Для варіанта з двома частотними перетворювачами K_2 = 66 532 грн, T_2 ≈ 2,4 р.

Другим запропонованим заходом є система автоматичного каскадного керування групою мережних насосів. На котельні встановлено п'ять мережних насосів Grundfos TP 100-310/2 потужністю 15 кВт кожний (загальна встановлена потужність - 75 кВт). При традиційній схемі роботи всі або більшість насосів працюють одночасно незалежно від фактичного теплового навантаження, що призводить до марного споживання електроенергії в перехідні та міжсезонні періоди.

Запропонована система ступінчастого керування регулює кількість одночасно працюючих насосів залежно від поточного теплового навантаження: до 20 % -1 насос; 20-40 % - 2 насоси; 40-60 % - 3 насоси; 60-80 % - 4 насоси; понад 80 % - 5 насосів. Ведучий насос обладнується частотним перетворювачем для плавного безперервного регулювання витрати між ступенями, що усуває гідравлічні удари при підключенні ведених агрегатів.

Опалювальний сезон у Вінниці триває 5500-5700 годин на рік, середнє навантаження - близько 55-65 % від максимального. Виключення одного насоса потужністю 15 кВт упродовж 3000 годин на рік забезпечує економію 45 МВт·год електроенергії. Загальний потенціал системи керування (з урахуванням ступінчастого відключення та частотного регулювання) оцінюється у 20-30 % від загального річного споживання насосної групи. Термін окупності системи не перевищує 1,5-2 роки.

Висновки

1. Впровадження системи частотного регулювання котлових вентиляторів на основі частотних перетворювачів та ПЛК забезпечує добову економію 10,65 кВт·год та річну - 2788,35 кВт·год (27 883,5 грн/рік при тарифі 10 грн/кВт·год).

2. Термін окупності системи з одним частотним перетворювачем (К = 50 434 грн) становить 1,8 р., з двома (К = 66 532 грн) - 2,4 р., що підтверджує її економічну доцільність.

3. Система каскадного керування групою мережних насосів із частотним регулюванням ведучого агрегату дозволяє скоротити споживання електроенергії на 20-30 %. Тільки виключення одного насоса з п'яти впродовж 3000 год/рік дає економію 45 МВт·год. Термін окупності системи - 1,5-2 роки.

4. Запропоновані заходи відповідають вимогам сучасних нормативних документів у сфері енергоефективності та дозволяють знизити питому витрату електроенергії на власні потреби котельні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Розен В. П., Соловей О. І., Чернець В. С. Підвищення енергетичної ефективності систем електроспоживання. - К.: Ліра-К, 2010. - 336 с.

2. Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council on energy efficiency. Official Journal of the European Union, 2012.

Штойко Влада Максимівна *— студентка 4-го курсу, гр. ЕЕ-22б, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця; e-mail: shtoykovlada27@gmail.com*

Бабенко Олексій Вікторович — канд. техн. наук, доцент кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту, Вінницький національний технічний університет

Науковий керівник: ***Бабенко Олексій Вікторович*** — канд. техн. наук, доцент кафедри ЕСЕЕМ, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Shtoiko Vlada M. — 4th year student, group EE-22b, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia; e-mail: shtoykovlada27@gmail.com

Babenko *Oleksii V.* – Cand. Sc. (Eng), Assistan Professor of electrical power consumption and power management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, oleksij_babenko@ukr.net.

Supervisor: ***Babenko Oleksiy V.*** — Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor of ECEEM Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 621.311

Р. Г. Дубовий
С. Я. Вишневський

СИСТЕМИ НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ ЯК РЕСУРС ГНУЧКОСТІ ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ З ВІДНОВЛЮВАНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Запропоновано підхід до оцінювання систем накопичення електричної енергії як ресурсу гнучкості для електричних систем із високою часткою відновлюваних джерел енергії. Показано, що ефективність BESS визначається не лише встановленою потужністю та ємністю, а й місцем приєднання, алгоритмом керування, глибиною циклів, режимом взаємодії з ВДЕ, навантаженням і ринковими механізмами. Обґрунтовано необхідність розмежування функцій накопичувачів у зменшенні небалансів електричної енергії та в наданні допоміжних послуг з регулювання частоти. Сформовано критерії доцільного застосування BESS для підвищення гнучкості, живучості та керованості електроенергетичних систем.

Ключові слова: системи накопичення енергії, BESS, відновлювані джерела енергії, гнучкість енергосистеми, небаланси, балансування, допоміжні послуги, керування навантаженням.

Abstract

An approach to assessing battery energy storage systems as a flexibility resource for power systems with a high share of renewable energy sources is proposed. It is shown that BESS efficiency is determined not only by installed power and energy capacity, but also by connection point, control algorithm, cycle depth, interaction with renewable generation, load, and market mechanisms. The need to distinguish between the functions of storage systems in reducing electricity imbalances and in providing ancillary services for frequency regulation is substantiated. Criteria for the appropriate application of BESS to increase flexibility, survivability, and controllability of power systems are formulated.

Keywords: energy storage systems, BESS, renewable energy sources, power system flexibility, imbalances, balancing, ancillary services, demand-side management.

Зростання частки сонячної та вітрової генерації змінює характер задач оперативного керування електроенергетичною системою. ВДЕ зменшують паливну залежність і викиди, однак їх виробіток має стохастичний характер, залежить від погодних умов і супроводжується прогнозними похибками. У результаті зростає потреба у ресурсах, здатних швидко змінювати потужність, зміщувати електроенергію в часі, обмежувати пікові навантаження та зменшувати обсяги небалансів.

В Україні правові передумови розвитку установок зберігання енергії були сформовані Законом України №2046-IX, яким внесено зміни до законодавства щодо розвитку установок зберігання енергії [1]. Проте сам факт появи нормативної бази не вирішує інженерну задачу вибору параметрів накопичувача. Для енергосистеми важливо не просто встановити BESS, а визначити, яку саме функцію він має виконувати: зменшення небалансів, обмеження перетоків, згладжування графіка ВДЕ, покриття вечірнього піка, підвищення надійності локального вузла або участь у ринку допоміжних послуг.

Технічне оцінювання накопичувачів повинно спиратися на стандартизовані параметри. ДСТУ EN IEC 62933-2-1:2022 визначає загальні технічні вимоги до параметрів систем накопичення електричної енергії та методів їх випробувань [2]. Для практичних розрахунків ключовими є встановлена потужність, енергетична ємність, діапазон допустимого стану заряду, ККД циклу заряд–розряд, допустима глибина розряду, швидкодія перетворювача, ресурс циклів і обмеження за температурним режимом. Саме поєднання цих параметрів визначає, чи може накопичувач бути ефективним для короткочасного

згладжування похибок прогнозу, внутрішньодобового перенесення енергії або резервного живлення відповідальних споживачів.

Принципова помилка під час обґрунтування BESS полягає у зведенні його ролі тільки до «балансування». Насправді накопичувач може одночасно виконувати кілька функцій, але кожна з них має інші технічні та ринкові вимоги. У контексті балансуючого ринку накопичувач може зменшувати небаланси електричної енергії, компенсуючи відхилення фактичної генерації або споживання від заявленого графіка. Натомість участь у регулюванні частоти та підтриманні активної потужності належить до сфери допоміжних послуг і потребує окремих вимог до сертифікації, доступної потужності, швидкодії та готовності ресурсу.

За матеріалами IEA, батарейні технології стають одним із ключових елементів безпечного енергетичного переходу, оскільки забезпечують гнучкість, необхідну для інтеграції зростаючих обсягів сонячної та вітрової генерації [3]. Проте цінність BESS для енергосистеми не є сталою величиною. Вона залежить від структури генерації, графіка навантаження, рівня мережевих обмежень, точності прогнозування, вартості небалансів, наявності маневрової генерації та правил участі накопичувачів у ринку.

Для систем з ВДЕ доцільно виділяти три базові режими використання BESS. Перший — короткочасне згладжування швидких змін потужності, коли накопичувач компенсує різкі коливання генерації сонячної або вітрової електростанції. Другий — внутрішньодобове перенесення енергії, коли надлишкова генерація накопичується в години низького попиту або низької ціни та використовується в години дефіциту. Третій — локальне підвищення надійності, коли BESS підтримує електропостачання критичних споживачів, зменшує навантаження на мережу та може працювати у складі мікромережі.

Особливої актуальності для України набуває локальний рівень застосування накопичувачів. Через пошкодження мережевої та генеруючої інфраструктури важливо не лише нарощувати загальносистемну маневровість, а й формувати енергетичні вузли, здатні частково підтримувати власний баланс. У таких вузлах BESS може працювати спільно з СЕС, вітровою генерацією, дизельними або газопоршневими установками, керованим навантаженням і системами автоматичного керування. Це підвищує живучість електропостачання, зменшує залежність критичних споживачів від зовнішньої мережі та створює технічну основу для роботи локальних енергетичних кластерів.

Разом з тим BESS не є універсальною заміною маневрової генерації. Його ефективність обмежується енергетичною ємністю, ресурсом циклів, вартістю деградації та режимом заряджання. Якщо накопичувач постійно використовується для глибоких циклів, його економічний ресурс витрачається швидше. Тому алгоритм керування має враховувати не лише поточну ціну електроенергії або величину небалансу, а й залишковий ресурс батареї, очікуваний прогноз генерації ВДЕ, імовірність дефіциту в наступні години та необхідність збереження резерву стану заряду.

У звіті IEA щодо інтеграції сонячної та вітрової генерації підкреслено, що системна інтеграція ВДЕ потребує не одного окремого інструмента, а комплексу заходів: розвитку мереж, гнучкої генерації, накопичувачів, керування попитом, цифровізації та вдосконалення ринкових правил [4]. Це означає, що BESS повинен розглядатися як частина ширшої системи гнучкості, а не як ізольований технічний пристрій.

Європейська практика балансування також демонструє, що гнучкі ресурси мають оцінюватися за здатністю надавати конкретні продукти в межах визначених часових інтервалів. ENTSO-E Balancing Report 2024 розглядає розвиток балансуючих платформ і продуктів балансуючої енергії, пов’язаних із резервами відновлення частоти та заміщення [5]. Для України важливим є адаптування цих підходів з урахуванням власної структури генерації, стану мережі, наявності ВДЕ та потреб післявоєнної відбудови.

Науково-технічне обґрунтування застосування BESS має базуватися на багатокритеріальному підході. До основних критеріїв доцільно віднести: очікуване зменшення небалансів, обсяг уникнутого обмеження генерації ВДЕ, зменшення пікового навантаження, вплив на режим напруги в точці приєднання, можливість резервування критичних споживачів, економічний ефект від участі в ринках, вартість

деградації батареї та екологічні вимоги до життєвого циклу. IRENA підкреслює, що оцінювання накопичувачів має враховувати не одну послугу, а сукупну системну цінність, яку вони створюють для мережі, ринку та споживача [6].

Отже, перспективність BESS у системах з ВДЕ визначається не самим фактом встановлення накопичувача, а правильним узгодженням його параметрів із режимною задачею. Для сонячної генерації першочерговим часто є перенесення енергії з денного максимуму виробітку до вечірнього піку споживання. Для вітрової генерації важливішими можуть бути компенсація прогнозних похибок і згладжування швидких змін потужності. Для локальних енергетичних кластерів критичним є забезпечення резерву стану заряду для підтримання живлення відповідальних споживачів. Тому універсального співвідношення потужності та ємності BESS не існує; воно має визначатися на основі графіків генерації, навантаження, ринкових сигналів і вимог до надійності.

Висновки

Системи накопичення електричної енергії є одним із ключових ресурсів гнучкості для електричних систем з відновлюваними джерелами енергії. Їх застосування дозволяє зменшувати небаланси, переносити енергію в часі, знижувати обмеження генерації ВДЕ, підтримувати локальні енергетичні вузли та підвищувати живучість електропостачання. Разом з тим BESS не слід розглядати як універсальний засіб вирішення всіх режимних проблем. Його ефективність визначається місцем приєднання, співвідношенням потужності та ємності, алгоритмом керування, ресурсом циклів, вартістю деградації та можливістю одночасного надання кількох послуг. Для України найбільш доцільним є багатофункціональне використання BESS у поєднанні з ВДЕ, керованим попитом, локальними енергетичними кластерами та ринковими механізмами балансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку установок зберігання енергії : Закон України від 15.02.2022 № 2046-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2046-20.
2. ДСТУ EN IEC 62933-2-1:2022. Системи накопичення електричної енергії (EES). Частина 2-1. Параметри EES та методи випробувань. Загальні технічні вимоги (EN IEC 62933-2-1:2018, IDT; IEC 62933-2-1:2017, IDT). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2022.
3. Batteries and Secure Energy Transitions. International Energy Agency, 2024. URL: https://www.iea.org/reports/batteries-and-secure-energy-transitions.
4. Integrating Solar and Wind: Global Experience and Emerging Challenges. International Energy Agency, 2024. URL: https://www.iea.org/reports/integrating-solar-and-wind.
5. ENTSO-E Balancing Report 2024. European Network of Transmission System Operators for Electricity, 2024. URL: https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/nc-tasks/240628_ENTSO-E_Balancing_Report_2024.pdf.
6. Electricity Storage Valuation Framework: Assessing System Value and Ensuring Project Viability. International Renewable Energy Agency, 2020. URL: https://www.irena.org/publications/2020/Mar/Electricity-Storage-Valuation-Framework.

Дубовий Роман Геннадійович — студент групи 2ЕСМ-22б факультету електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Вишневський Святослав Янович — канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електричних станцій та систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця. e-mail: svyato.vish.ua@gmail.com

Dubovyi Roman H. — student, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Sviatoslav Ya. Vyshnevskyi — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Electric Power Plants and Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. e-mail: svyato.vish.ua@gmail.com

УДК 621.31

М. А. Рудий
С. Я. Вишневський

СХЕМНІ РІШЕННЯ ВІДКРИТИХ РОЗПОДІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ З УРАХУВАННЯМ ЖИВУЧОСТІ ТА ПІСЛЯАВАРІЙНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ПІДСТАНЦІЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Сформовано підхід до оцінювання схемних рішень відкритих розподільних пристроїв підстанцій з урахуванням не лише класичних критеріїв надійності та вартості, а й живучості, ремонтопридатності, локалізації пошкоджень і швидкості післяаварійного відновлення. Показано, що в умовах воєнних ризиків вибір схеми ВРП має враховувати просторову вразливість обладнання, можливість секціонування, резервування приєднань, збереження транзиту потужності та відновлення електропостачання обмеженими ресурсами. Обґрунтовано доцільність багатокритеріального порівняння схем з однією системою шин, секціонованою системою шин, обхідною системою шин та схемами підвищеної надійності.

Ключові слова: відкритий розподільний пристрій, ВРП, підстанція, схема електричних з'єднань, секціонування шин, резервування, живучість, післяаварійне відновлення.

Abstract

An approach to evaluating circuit configurations of outdoor switchgear substations is proposed, taking into account not only classical reliability and cost criteria, but also survivability, maintainability, damage localization, and post-emergency restoration speed. It is shown that under wartime risks the selection of an outdoor switchgear scheme should consider spatial vulnerability of equipment, sectionalization capability, feeder redundancy, power transit preservation, and restoration of power supply under limited resources. The feasibility of multicriteria comparison of single-busbar, sectionalized busbar, transfer-busbar, and high-reliability schemes is substantiated.

Keywords: outdoor switchgear, substation, electrical connection scheme, busbar sectionalization, redundancy, survivability, post-emergency restoration.

Відкриті розподільні пристрої залишаються поширеним технічним рішенням для підстанцій середньої, високої та надвисокої напруги завдяки простоті огляду, відносно меншій вартості, доступності обладнання для ремонту та можливості поетапного розширення. Однак сучасні умови експлуатації електроенергетичної інфраструктури України потребують перегляду традиційного підходу до вибору схем ВРП. Після масованих пошкоджень енергетичних об'єктів визначальними стають не тільки нормальна надійність схеми, а й її здатність обмежувати наслідки пошкоджень та забезпечувати швидке відновлення роботи.

За даними International Energy Agency, під час хвиль атак 2024 року Україна втратила значні обсяги генеруючої потужності, а пошкодження стосувалися також численних підстанцій [1]. Це означає, що для підстанцій, які проєктуються або відновлюються, критерій фізичної живучості має бути введений до складу основних технічних критеріїв. У класичному проєктуванні схема ВРП здебільшого оцінюється за надійністю електропостачання, кількістю комутаційних апаратів, вартістю, зручністю оперативних перемикань і перспективою розширення. В умовах воєнних ризиків цього вже недостатньо.

Відкритий розподільний пристрій має суперечливу природу. З одного боку, відкрите компонування підвищує просторову вразливість шин, порталів, вимикачів, роз'єднувачів, трансформаторів струму, трансформаторів напруги та ошиновки. З іншого боку, саме відкритість обладнання забезпечує швидкий доступ ремонтного персоналу, спрощує візуальну діагностику, дозволяє оперативно виконувати тимчасові

схеми відновлення та заміну окремих пошкоджених елементів. Тому ВРП не слід однозначно протиставляти КРУЕ; їх доцільність має визначатися функцією підстанції, класом напруги, наявністю площі, рівнем загроз і вимогами до відновлення.

Нормативною основою для проєктування електроустановок напругою понад 1 кВ є ДСТУ EN IEC 61936-1:2024, який встановлює загальні правила для електроустановок змінного струму напругою понад 1 кВ [2]. У контексті ВРП цей стандарт важливий не лише як документ щодо ізоляційних відстаней і безпеки, а як основа для системного розгляду компонування, заземлення, доступу персоналу, механічної міцності, електричних впливів і умов експлуатації. Високовольтні комутаційні апарати, що застосовуються у ВРП, мають відповідати загальним вимогам серії 62271, зокрема ДСТУ EN 62271-1:2018 [3].

Схема з однією системою шин є найпростішою та найдешевшою, однак має найнижчу живучість. Пошкодження шин або необхідність ремонту шинної системи може призводити до втрати всіх приєднань відповідної секції. Така схема може бути прийнятною для підстанцій меншої системної значущості, тупикових приєднань або об’єктів, де перерва електропостачання не створює значних системних наслідків. Водночас для вузлових підстанцій її застосування в сучасних умовах має бути обмеженим або потребує додаткового резервування з боку мережі.

Секціонована система шин підвищує живучість ВРП за рахунок поділу шин на окремі секції. У разі пошкодження однієї секції інші секції можуть залишатися в роботі, що обмежує масштаб відключення. Така схема є технічно доцільною для підстанцій з кількома лінійними та трансформаторними приєднаннями, де важливо зберегти хоча б частину навантаження або транзиту потужності. В умовах післяаварійного відновлення секціонування також спрощує поетапне введення обладнання після ремонту.

Схема з обхідною системою шин або обхідним вимикачем забезпечує можливість виведення основного вимикача в ремонт без відключення приєднання. Для відкритих розподільних пристроїв це має особливе значення, оскільки вимикачі, роз’єднувачі та вимірювальні трансформатори перебувають під впливом кліматичних і механічних факторів. Технічні вимоги до вимикачів змінного струму регламентуються ДСТУ EN IEC 62271-100:2022 [4], а до роз’єднувачів і уземлювальних перемикачів — ДСТУ EN IEC 62271-102:2022 [5]. Отже, схема ВРП повинна оцінюватися не абстрактно, а через взаємодію шинної системи, вимикачів, роз’єднувачів, захистів і оперативних блокувань.

Для підстанцій високої системної значущості доцільними можуть бути схеми з двома системами шин, схемами «півтора вимикача на приєднання» або кільцевими рішеннями. Їх перевагою є вища надійність і можливість збереження приєднання в роботі при ремонті або пошкодженні окремого елемента. Недоліками є більша кількість вимикачів, ускладнення релейного захисту, вища вартість, більша площа та складніша експлуатація. Тому застосування таких схем має бути обґрунтоване не формальним підвищенням надійності, а системною значущістю підстанції та величиною наслідків її відключення.

З позицій живучості важливим є не лише вибір схеми, а й просторове компонування ВРП. Навіть однакова електрична схема може мати різний рівень фізичної стійкості залежно від взаємного розташування шин, комутаційних апаратів, силових трансформаторів, кабельних каналів, релейних приміщень і систем власних потреб. Надмірна концентрація критичних елементів підвищує ризик одночасного пошкодження декількох приєднань. Навпаки, просторове розосередження секцій, протипожежні розриви, дублювання допоміжних кіл і можливість тимчасового перепідключення підвищують здатність ВРП до відновлення.

Окремим напрямом є цифровізація схемних рішень. Для відкритих розподільних пристроїв важливо мати не лише фізичну схему електричних з’єднань, а й цифрову модель стану обладнання, що відображає положення комутаційних апаратів, навантаження приєднань, аварійні обмеження та допустимі післяаварійні перемикання. У сучасних умовах це дозволяє скоротити час прийняття диспетчерських рішень, зменшити ймовірність помилкових операцій та сформувати заздалегідь підготовлені сценарії відновлення.

Світова практика розвитку енергетичної інфраструктури дедалі більше використовує поняття стійкості та живучості, а не лише показники безвідмовності. IEA у звіті щодо стійкості електроенергетичних систем підкреслює необхідність підготовки енергосистем до екстремальних впливів і швидкого відновлення після порушень [6]. Для ВРП це означає, що схема має бути оцінена не тільки за ймовірністю відмови, а й за відповідями на питання: яка частина підстанції залишиться в роботі після пошкодження; скільки приєднань можна відновити тимчасовою схемою; який час потрібен для локалізації дефекту; чи можливий ремонт без повного знеструмлення підстанції.

Таким чином, вибір схемного рішення ВРП доцільно здійснювати за багатокритеріальною моделлю. До її складу мають входити: надійність електропостачання, кількість вимикачів на приєднання, вартість спорудження, площа, складність експлуатації, ремонтопридатність, можливість секціонування, збереження транзиту потужності, стійкість до зовнішніх впливів, швидкість післяаварійного відновлення та можливість поетапної реконструкції. Такий підхід дозволяє перейти від формального вибору типової схеми до інженерного обґрунтування структури підстанції відповідно до її ролі в енергосистемі.

Висновки

Схемні рішення відкритих розподільних пристроїв у сучасних умовах мають оцінюватися не лише за класичними критеріями вартості та надійності, а й за показниками живучості, ремонтопридатності та швидкості післяаварійного відновлення. Найпростіші схеми з однією системою шин є економічними, але мають обмежену стійкість до пошкоджень. Секціоновані системи шин, обхідні системи та схеми підвищеної надійності забезпечують кращу локалізацію дефектів і більші можливості збереження електропостачання, однак потребують вищих капітальних витрат і складнішої експлуатації. Для відбудови енергосистеми України доцільним є багатокритеріальний вибір схем ВРП із урахуванням системної значущості підстанції, рівня фізичних загроз, можливості резервування, просторового компонування та сценаріїв оперативного відновлення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ukraine’s energy system under attack. International Energy Agency. URL: https://www.iea.org/reports/ukraines-energy-security-and-the-coming-winter/ukraines-energy-system-under-attack.
2. ДСТУ EN IEC 61936-1:2024. Електроустановки понад 1 кВ змінного струму та 1,5 кВ постійного струму. Частина 1. Змінний струм (EN IEC 61936-1:2021, IDT; IEC 61936-1:2021, IDT). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2024.
3. ДСТУ EN 62271-1:2018. Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 1. Загальні технічні вимоги для пристроїв контрольних розподільчих високовольтних змінного струму (EN 62271-1:2017, IDT; IEC 62271-1:2017, IDT). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2018.
4. ДСТУ EN IEC 62271-100:2022. Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 100. Вимикачі змінного струму (EN IEC 62271-100:2021, IDT; IEC 62271-100:2021, IDT). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2022.
5. ДСТУ EN IEC 62271-102:2022. Пристрої контрольні розподільні високовольтні. Частина 102. Роз’єднувачі та уземлювальні перемикачі змінного струму (EN IEC 62271-102:2018, IDT; IEC 62271-102:2018, IDT). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2022.
6. Climate Resilience for Energy Security. International Energy Agency, 2022. URL: https://www.iea.org/reports/climate-resilience-for-energy-security.

Рудий Максим Ананатолійович — студент групи 2ЕСМ-22б факультету електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Вишневський Святослав Янович — канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електричних станцій та систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця. e-mail: svyato.vish.ua@gmail.com

Rudyi Maksym A. — student, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Sviatoslav Ya. Vyshnevskyi — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Electric Power Plants and Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. e-mail: svyato.vish.ua@gmail.com

УДК 621.316.1

Є. Л. Акімочкін
С. Я. Вишневський

СЦЕНАРНА ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЗА КРИТЕРІЯМИ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Запропоновано підхід до сценарної оптимізації режимів електричних мереж за критеріями якості електроенергії. Показано, що за сучасних умов оптимальний режим не може визначатися лише мінімумом втрат потужності або допустимим завантаженням обладнання. Необхідно одночасно враховувати відхилення напруги, несиметрію, гармонічні спотворення, режими реактивної потужності, роботу трансформаторів з РПН, конденсаторних установок, інверторних джерел ВДЕ та систем накопичення енергії. Обґрунтовано доцільність переходу від разового розрахунку режиму до сценарного керування, яке враховує зміну конфігурації мережі, профілю навантаження та складу розосереджених джерел.

Ключові слова: електрична мережа, оптимізація режиму, якість електроенергії, відхилення напруги, гармоніки, реактивна потужність, ВДЕ, BESS, інверторні джерела.

Abstract

An approach to scenario-based optimization of electrical network operating modes according to power quality criteria is proposed. It is shown that under modern conditions the optimal operating mode cannot be determined only by minimum power losses or permissible equipment loading. Voltage deviations, unbalance, harmonic distortion, reactive power flows, operation of transformers with on-load tap changers, capacitor banks, inverter-based renewable energy sources, and battery energy storage systems should be considered simultaneously. The feasibility of transition from one-time operating mode calculation to scenario-based control, taking into account changes in network configuration, load profile, and distributed generation composition, is substantiated.

Keywords: electrical network, operating mode optimization, power quality, voltage deviation, harmonics, reactive power, renewable energy sources, BESS, inverter-based resources.

Оптимізація режимів електричних мереж традиційно розглядається як задача мінімізації втрат активної потужності, забезпечення допустимих рівнів напруги та недопущення перевантаження елементів мережі. Проте в сучасних умовах такий підхід є недостатнім. Зміна структури споживання, збільшення кількості інверторних джерел генерації, розвиток систем накопичення енергії, електротранспорту та силової електроніки призводять до того, що якість електроенергії стає не наслідком правильного режиму, а самостійним критерієм оптимізації.

В Україні вимоги до функціонування розподільних мереж і забезпечення якості електропостачання визначаються Кодексом систем розподілу [1]. Водночас практична задача оператора мережі полягає не лише в реагуванні на скарги споживачів, а в попереджувальному керуванні режимом, за якого параметри напруги зберігаються в допустимих межах при зміні навантаження, генерації та схеми живлення. Саме тому доцільно переходити від статичного аналізу окремого режиму до набору розрахункових сценаріїв.

Базовим показником якості електроенергії є напруга в точках приєднання споживачів. ДСТУ EN 50160:2023 визначає характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення [2]. Для режимної оптимізації це означає, що цільова функція повинна враховувати не лише середній рівень напруги, а й тривалість і глибину відхилень, несиметрію фаз, короткочасні зміни та вплив режиму мережі на різні групи споживачів.

Коректне оцінювання якості електроенергії неможливе без стандартизованих вимірювань. ДСТУ EN 61000-4-30:2022 встановлює методи вимірювання параметрів якості електроенергії [3]. Це принципово

важливо, оскільки разове вимірювання напруги або струму не дає повної інформації про фактичний стан мережі. Для оптимізації потрібні часові ряди вимірювань, які відображають добові графіки навантаження, роботу ВДЕ, перемикання обладнання та періоди найбільшого погіршення якості електроенергії.

Окремим фактором є гармонічні спотворення. Їх зростання пов'язане з роботою частотних перетворювачів, зарядних станцій електротранспорту, інверторів СЕС, BESS та нелінійних промислових навантажень. IEEE 519-2022 встановлює цілі щодо обмеження гармонічних спотворень напруги та струму в точці спільного приєднання [4]. Тому оптимізація режиму мережі має враховувати не лише баланс активної та реактивної потужності, а й можливість появи резонансних режимів, перевантаження фільтрів, трансформаторів і кабельних ліній гармонічними складовими.

Сучасна електрична мережа дедалі більше залежить від силової електроніки. За матеріалами CIGRE, перехід до низьковуглецевих енергосистем супроводжується зростанням частки перетворювальної техніки, що безпосередньо впливає на тенденції у сфері якості електроенергії [5]. Це змінює саму постановку задачі оптимізації: інвертори ВДЕ та накопичувачів мають розглядатися не тільки як джерела активної потужності, а і як потенційні засоби локального регулювання напруги та реактивної потужності.

Практично сценарна оптимізація режиму може включати керування положеннями РПН трансформаторів, перемикання секцій конденсаторних установок, зміну точок нормального розриву мережі, обмеження або перерозподіл реактивної потужності інверторних джерел, режими заряджання і розряджання BESS, а також вибір конфігурації мережі в післяаварійних умовах. При цьому кожне рішення повинно перевірятися не тільки за втратами потужності, а й за показниками напруги, несиметрії, гармонік, завантаження елементів мережі та кількості комутаційних операцій.

Для умов України особливого значення набуває робота мереж у змінних і тимчасових конфігураціях. Пошкодження обладнання, резервні схеми живлення, приєднання малих джерел генерації та локальних накопичувачів створюють ситуації, коли попередньо налаштовані режими регулювання напруги стають неефективними. У таких умовах оптимізація повинна виконуватися не для однієї «нормальної» схеми, а для матриці сценаріїв: денний максимум СЕС, вечірній максимум навантаження, мінімальне нічне навантаження, ремонтна схема, післяаварійна схема, режим із заряджанням BESS та режим із реверсивним потоком потужності.

Світова тенденція також підтверджує зростання ролі електричних мереж як активного елемента енергетичного переходу. IEA підкреслює, що мережі можуть стати вузьким місцем для безпечного енергетичного переходу, якщо їх розвиток і керування не відповідатимуть новій структурі генерації та споживання [6]. Отже, оптимізація режимів мереж повинна поєднувати технічну надійність, якість електроенергії та здатність інтегрувати нові енергетичні ресурси.

Висновки

Оптимізація режимів електричних мереж у сучасних умовах має виконуватися за багатокритеріальним підходом, у якому якість електроенергії є одним із ключових критеріїв. Недостатньо мінімізувати втрати потужності або підтримувати напругу лише в контрольних вузлах. Необхідно враховувати відхилення напруги, несиметрію, гармонічні спотворення, роботу інверторних джерел, BESS, РПН трансформаторів і компенсувальних пристроїв. Найбільш обґрунтованим є сценарний підхід, який дозволяє оцінювати режими мережі для різних конфігурацій, профілів навантаження, рівнів генерації ВДЕ та післяаварійних станів. Це створює основу для підвищення якості електроенергії, зменшення пошкоджуваності обладнання та забезпечення стійкої роботи електричних мереж.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про затвердження Кодексу систем розподілу : постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 310. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18.

2. ДСТУ EN 50160:2023. Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності (EN 50160:2022, IDT). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2023.

3. ДСТУ EN 61000-4-30:2022. Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-30. Методи випробування та вимірювання. Методи вимірювання якості електроенергії (EN 61000-4-30:2015, IDT; IEC 61000-4-30:2015, IDT). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2022.
4. IEEE Std 519-2022. IEEE Standard for Harmonic Control in Electric Power Systems. New York : IEEE, 2022.
5. Power quality trends in the transition to carbon-free electrical energy systems. CIGRE, 2020. URL: https://www.cigre.org/article/power-quality-trends-in-the-transition-to-carbon-free-electrical-energy-systems.
6. Electricity Grids and Secure Energy Transitions. International Energy Agency, 2023. URL: https://www.iea.org/reports/electricity-grids-and-secure-energy-transitions.

Акімочкін Євген Леонідович — студент групи 2ЕСМ-22б факультету електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Вишневський Святослав Янович — канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електричних станцій та систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця. e-mail: svyato.vish.ua@gmail.com

Akimochkin Yevhen L. — student, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Sviatoslav Ya. Vyshnevskyi — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Electric Power Plants and Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. e-mail: svyato.vish.ua@gmail.com

УДК 621.314.21

Д. Р. Пилипчук
С. Я. Вишневський

ДИНАМІЧНА ОЦІНКА НАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ В УМОВАХ ЗМІННИХ РЕЖИМІВ ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Обґрунтовано необхідність переходу від статичного оцінювання навантажувальної здатності силових трансформаторів до динамічного підходу, що враховує фактичний тепловий стан, температуру навколишнього середовища, профіль навантаження, технічний стан ізоляції, режими охолодження, вплив несинусоїдальних струмів і зміну напрямів перетоків потужності. Показано, що в умовах пошкодження енергетичної інфраструктури та інтеграції розосередженої генерації трансформатор не повинен розглядатися лише як пасивний елемент мережі. Він стає критичним обмежувальним ресурсом, від якого залежать пропускна здатність вузла, надійність електропостачання та швидкість післяаварійного відновлення.

Ключові слова: силовий трансформатор, навантажувальна здатність, динамічний рейтинг, термічне старіння, ізоляція, температура найбільш нагрітої точки, перевантаження, гармоніки, розосереджена генерація.

Abstract

The necessity of transition from static assessment of power transformer loading capability to a dynamic approach is substantiated. Such an approach takes into account the actual thermal state, ambient temperature, load profile, insulation condition, cooling modes, influence of non-sinusoidal currents, and changes in power flow directions. It is shown that under conditions of damaged energy infrastructure and distributed generation integration, a transformer should not be considered only as a passive network element. It becomes a critical limiting resource that determines node transfer capability, power supply reliability, and the speed of post-emergency restoration.

Keywords: power transformer, loading capability, dynamic rating, thermal ageing, insulation, hot-spot temperature, overload, harmonics, distributed generation.

Силові трансформатори є одними з найбільш капіталомістких і критичних елементів електричних станцій, підстанцій та розподільних мереж. Їх пошкодження або вимушене обмеження навантаження призводить не лише до локального дефіциту пропускної здатності, а й до зміни режиму цілих енерговузлів. В умовах воєнних пошкоджень енергетичної інфраструктури України значення трансформаторного обладнання суттєво зростає, оскільки від його фактичної здатності переносити навантаження залежать можливість резервування споживачів, відновлення схем живлення та перерозподіл потоків потужності між підстанціями. За оцінками International Energy Agency, енергосистема України зазнає системних атак, що ускладнює підтримання надійності електропостачання та потребує підвищення стійкості інфраструктури [1].

Традиційний підхід до оцінювання трансформаторів ґрунтується на паспортній номінальній потужності. Однак номінальна потужність не відображає повної картини допустимого навантаження в конкретний момент часу. Реальна навантажувальна здатність залежить від температури навколишнього середовища, попередньої історії навантаження, ефективності системи охолодження, теплової інерції бака та обмоток, стану ізоляції, якості оливи, вологості твердої ізоляції, стану вводів, пристрою РПН, струмопровідних з’єднань і допоміжного обладнання. Тому однакове значення струму навантаження може бути допустимим в одному режимі й небезпечним в іншому.

Базовим параметром для визначення допустимості навантаження є температура найбільш нагрітої точки обмотки. Саме вона визначає інтенсивність термічного старіння паперово-оливної ізоляції та, відповідно, втрату ресурсу трансформатора. IEC 60076-7:2018 встановлює підхід до навантаження масляних силових трансформаторів з урахуванням робочих температур і термічного старіння [2]. Це принципово важливо, оскільки перевантаження саме по собі не є аварійним режимом, якщо воно короткочасне, контрольоване та не призводить до недопустимого прискорення старіння ізоляції.

Науково обґрунтоване оцінювання навантажувальної здатності повинно спиратися на послідовність: фактичний струм навантаження — втрати в обмотках — нагрівання оливи — температура найбільш нагрітої точки — швидкість старіння ізоляції — допустимий час роботи в заданому режимі. Такий підхід відрізняється від простого порівняння фактичного струму з номінальним. Він дозволяє визначити, чи є можливим короткочасне перевантаження без критичного скорочення ресурсу, або навпаки — виявити небезпечний режим навіть за навантаження, близького до номінального, якщо трансформатор має погіршений тепловий стан.

Для сухих трансформаторів обмежувальними чинниками є інші теплові та ізоляційні умови. ДСТУ EN IEC 60076-11:2022 установлює вимоги до сухих силових трансформаторів, які дедалі частіше застосовуються в будівлях, промислових об’єктах, розподільних пунктах і локальних енергетичних вузлах [3]. Для таких трансформаторів критичними є клас нагрівостійкості ізоляції, вентиляція приміщення, пожежна безпека, пил, вологість, температура навколишнього середовища та якість тепловідведення. Тому універсальний підхід до оцінювання навантажувальної здатності для всіх типів трансформаторів є некоректним.

Важливою складовою є врахування фактичного технічного стану трансформатора. Два трансформатори однакової потужності, класу напруги та системи охолодження можуть мати різну допустиму навантажувальну здатність через різний стан ізоляції, оливи, вводів, РПН, системи охолодження та ущільнень. CIGRE Technical Brochure 761 пропонує підходи до оцінювання технічного стану силових трансформаторів із використанням індексів стану, діагностичних параметрів і ранжування обладнання для прийняття рішень щодо експлуатації, ремонту або заміни [4]. Це означає, що допустиме перевантаження має визначатися не тільки за паспортом, а й за фактичною залишковою працездатністю конкретної одиниці обладнання.

Сучасна структура навантаження додатково ускладнює задачу. Зростання частки сонячної генерації, BESS, електротранспорту та інверторних навантажень змінює добові графіки струмів і може формувати реверсивні перетоки потужності через трансформатор. У матеріалах CIGRE щодо роботи трансформаторів у мережах з відновлюваною генерацією показано, що підключення сонячних електростанцій і накопичувачів потребує аналізу фактичних профілів навантаження, можливих реверсів потужності, роботи РПН, температурного моніторингу та довгострокового впливу на ресурс трансформаторів [5].

Реверсивний потік потужності сам по собі не обов’язково є небезпечним для трансформатора, але він змінює режим роботи вузла. При значній генерації ВДЕ в години малого місцевого споживання трансформатор може бути завантажений у напрямі, для якого первинна схема регулювання напруги, налаштування РПН або розрахунок резерву пропускної здатності не були оптимізовані. Крім того, поєднання сонячної генерації та накопичувачів може створювати ситуації, коли трансформатор зазнає високого навантаження не в традиційний вечірній максимум, а в інші години доби. Це потребує переходу від статичних літніх і зимових допустимих навантажень до динамічних профілів.

Окремим фактором є якість електричної енергії. Інверторні навантаження, перетворювачі частоти, зарядні станції електротранспорту, силова електроніка ВДЕ та промислові нелінійні споживачі формують несинусоїдальні струми. Гармоніки збільшують додаткові втрати в обмотках, конструктивних елементах і магнітній системі, що може призводити до перегрівання навіть за відносно помірного діючого значення струму. IEEE C57.110-2018 визначає підходи до оцінювання здатності масляних і сухих трансформаторів живити навантаження з несинусоїдальними струмами [6]. Для українських мереж цей аспект важливий

через зростання частки силової електроніки та нерівномірний технічний стан розподільної інфраструктури.

Динамічна оцінка навантажувальної здатності повинна спиратися на поєднання вимірювань і моделей. Мінімально необхідними є дані про струми фаз, температуру верхніх шарів оливи або обмоток, температуру навколишнього середовища, стан системи охолодження, положення РПН, режим напруги та наявність перевантажень за фазами. Для більш відповідальних трансформаторів доцільним є використання онлайн-моніторингу розчинених газів в оливі, контролю вологості ізоляції, температурних датчиків, моніторингу вводів і реєстрації параметрів якості електроенергії.

У практичному застосуванні доцільно розрізняти три рівні допустимого навантаження. Перший — нормальне довготривале навантаження, за якого старіння ізоляції не перевищує прийнятого розрахункового рівня. Другий — планове контрольоване перевантаження, яке допускається за сприятливих температурних умов або за наявності резерву ресурсу. Третій — аварійне перевантаження, яке може бути прийняте лише для збереження електропостачання критичних споживачів і повинно супроводжуватися оцінкою втрати ресурсу та подальшою діагностикою.

Для умов України важливим є формування пріоритетів використання перевантажувальної здатності. У мирних умовах головним обмеженням є економічна доцільність та ресурс обладнання. В умовах пошкодженої інфраструктури допустиме короткочасне перевантаження може бути виправданим, якщо воно дозволяє зберегти живлення лікарень, насосних станцій, об’єктів зв’язку, промислових споживачів або критичної інфраструктури. Проте таке рішення має бути інженерно обґрунтованим, а не інтуїтивним. Воно повинно базуватися на тепловій моделі, технічному стані трансформатора та оцінці ризику його втрати.

Отже, навантажувальна здатність трансформатора має розглядатися як змінна величина, що залежить від режиму, температури, технічного стану та системної важливості вузла. Для підстанцій, які забезпечують критичне навантаження або працюють у післяаварійних схемах, доцільно впроваджувати динамічне рейтингування трансформаторів. Це дозволить підвищити використання наявного обладнання без необґрунтованого ризику, зменшити потребу в надмірному резервуванні та обґрунтовано визначати моменти ремонту, модернізації або заміни.

Висновки

Навантажувальна здатність силового трансформатора не може оцінюватися лише за паспортною номінальною потужністю. У сучасних умовах вона повинна визначатися на основі фактичного теплового стану, температури навколишнього середовища, історії навантаження, технічного стану ізоляції, режиму охолодження, впливу гармонік і характеру перетоків потужності. Динамічна оцінка навантажувальної здатності дає змогу обґрунтовано використовувати короткочасні перевантаження, підвищувати пропускну здатність енерговузлів, підтримувати електропостачання критичних споживачів і водночас контролювати втрату ресурсу трансформаторного обладнання. Для України такий підхід є особливо актуальним у зв’язку з пошкодженням енергетичної інфраструктури, потребою швидкого післяаварійного відновлення та зростанням ролі розосередженої генерації, накопичувачів і нелінійних навантажень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ukraine’s energy system under attack. International Energy Agency. URL: https://www.iea.org/reports/ukraines-energy-security-and-the-coming-winter/ukraines-energy-system-under-attack.
2. IEC 60076-7:2018. Power transformers. Part 7: Loading guide for mineral-oil-immersed power transformers. Geneva : International Electrotechnical Commission, 2018.
3. ДСТУ EN IEC 60076-11:2022. Силові трансформатори. Частина 11. Трансформатори сухого типу (EN IEC 60076-11:2018, IDT; IEC 60076-11:2018, IDT). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2022.
4. Condition assessment of power transformers. CIGRE Technical Brochure 761. Paris : CIGRE, 2019. URL: https://www.e-cigre.org/publications/detail/761-condition-assessment-of-power-transformers.html.
5. Martin D. Engineering the Future: Optimizing Power Transformer Performance in Renewable-Powered Grids. CIGRE Science & Engineering. URL: https://cse.cigre.org/cse-n038/engineering-the-future-optimizing-power-transformer-performance-in-renewable-powered-grids.html.

6. IEEE Std C57.110-2018. IEEE Recommended Practice for Establishing Liquid Immersed and Dry-Type Power and Distribution Transformer Capability when Supplying Nonsinusoidal Load Currents. New York : IEEE, 2018.

Пилипчук Денис Русланович — студент групи 2ЕСМ-22б факультету електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Вишневський Святослав Янович — канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електричних станцій та систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця. e-mail: svyato.vish.ua@gmail.com

Pylypchuk Denys R. — student, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Sviatoslav Ya. Vyshnevskyi — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Electric Power Plants and Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. e-mail: svyato.vish.ua@gmail.com

УДК 621.316.542

Ю. О. Плотиця
В. О. Комар

Аналіз впливу фотоелектричних станцій на нормальний режим роботи локальної електричної системи

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто вплив розподіленої фотоелектричної генерації на режим роботи локальних електричних систем. Досліджено зміни потоків потужності, рівнів напруги та втрат у мережі залежно від місця підключення та потужності ФЕС. Запропоновано підхід до вибору оптимального місця розміщення ФЕС з урахуванням двох критеріїв оптимізації.

***Ключові слова*:** розподілена генерація, фотоелектрична станція, локальна електрична система, мережеві втрати, коливання напруги, режим роботи мережі, оптимізація розміщення, якість електроенергії.

Abstract

The impact of distributed photovoltaic generation on the operation mode of local electrical systems is considered. Changes in power flows, voltage levels and losses in the network depending on the connection location and power of the PV plant are investigated. An approach to choosing the optimal location of the PV plant is proposed, taking into account two optimization criteria.

Keywords: distributed generation, photovoltaic plant, local electrical system, network losses, voltage fluctuations, network operation mode, location optimization, electricity quality.

Вступ

Стрімке зростання частки розподіленої фотоелектричної генерації у структурі електроенергетики суттєво змінює умови функціонування локальних електричних систем. Якщо традиційна розподільна мережа розрахована на однонаправлені потоки потужності від живлячого центру до споживачів, то підключення ФЕС перетворює її на багатоджерельну структуру з двонаправленим перетіканням енергії [1]. Це породжує цілий спектр технічних проблем: порушення роботи релейного захисту та автоматики, виникнення острівного режиму, відхилення напруги за допустимі межі, зростання або зниження втрат потужності залежно від режиму роботи [2]. Вирішення цих проблем є необхідною умовою подальшого розвитку відновлюваної енергетики. Метою даної роботи є систематизація та узагальнення закономірностей впливу ФЕС на нормальний режим локальної електричної системи, а також визначення умов, за яких цей вплив є мінімальним. Для досягнення мети вирішуються такі завдання: аналіз зміни потоків потужності та рівнів напруги при різних режимах генерації ФЕС; дослідження залежності мережевих втрат від місця підключення станції; формулювання підходу до оптимізації розміщення ФЕС у радіальній мережі.

Основні результати

Підключення ФЕС до розподільної мережі кардинально змінює її структуру: радіальна схема з одностороннім живленням трансформується у багатоджерельну, де потужність надходить одночасно від декількох точок. Наслідком цього є зміна величини та напряму струмів короткого замикання, що безпосередньо впливає на налаштування релейного захисту. Зокрема, при виникненні короткого замикання у певній ділянці мережі ФЕС, розташована на суміжних фідерах або вище за місцем пошкодження, також інжектує струм у точку замикання. Це призводить до того, що традиційний алгоритм локалізації пошкоджень, який базується на односторонньому вимірюванні струму, втрачає коректність [1]. Система автоматизації розподілу (Distribution Automation) вже не може однозначно визначити ушкоджену ділянку за ознакою «один кінець зафіксував струм КЗ – другий ні», оскільки обидва кінці зони можуть реєструвати ненульові значення через наявність розподіленої генерації.

Окремої уваги потребує ефект острівного режиму. Якщо при відключенні живлення від основної мережі вихідна потужність ФЕС збалансована з місцевим навантаженням, інвертор може не зафіксувати втрату мережі та продовжувати подавати напругу на відключену ділянку. Такий стан несе пряму загрозу персоналу та обладнанню [1]. Дослідження показали, що методи активного виявлення

острівного режиму – зокрема зсув частоти за методом Sandia (SFS) та зсув напруги (SVS) – зберігають свою ефективність навіть при паралельній роботі кількох інверторів: час відключення практично не зростає зі збільшенням числа ФЕС у мережі [2].

Якість електричної енергії у точці підключення ФЕС визначається насамперед нестаціонарністю сонячного випромінювання. Швидкоплинні хмарні затінення здатні спричиняти зміну генерації зі швидкістю до 15% за секунду, що перевищує здатність традиційних генераторів та пристроїв регулювання напруги своєчасно компенсувати відхилення [2]. Результатом є коливання та провали напруги, а при значному рівні проникнення ФЕС – і відхилення частоти, що вимагає збільшення резервів регулювання у системі.

Критичним параметром є місце підключення ФЕС у радіальній мережі, оскільки воно безпосередньо визначає як мережеві втрати, так і амплітуду коливань напруги у вузлах. Аналітичний вираз для зміни активних втрат при інтеграції ФЕС у вузол m радіальної мережі має вигляд:

$$\Delta P_{\text{loss}} = \sum_{i=1}^{m} r_{i-1,i} \left(-P_v^2 + 2P_v \sum_{k=i}^{n} P_k \right). \tag{1}$$

де P_v – активна потужність ФЕС,

P_k – навантаження у вузлі k,

$r_{i-1,i}$ – активний опір ділянки лінії [3].

З цього виразу випливає, що втрати зменшуються при підключенні ФЕС у середній або хвостовій частині мережі лише до певного рівня генерації. Якщо потужність ФЕС перевищує подвоєне сумарне навантаження усіх вузлів нижче точки підключення, зворотний перетік потужності через опори ліній призводить до зростання втрат. Навпаки, якщо потужність ФЕС менша за подвоєне навантаження хвостового вузла, мінімум втрат досягається при розміщенні станції в кінці мережі.

Коливання напруги у вузлах також залежать від місця підключення, проте мають протилежну оптимальну точку порівняно з критерієм мінімуму втрат. При великій потужності ФЕС мінімальні коливання напруги забезпечуються при підключенні у хвостовій частині мережі, тоді як мінімум втрат – на початку. Це фундаментальне протиріччя унеможливлює одночасну оптимізацію обох показників за одним критерієм і вимагає застосування багатоцільового підходу [3].

Для вирішення задачі спільної оптимізації запропоновано функцію:

$$\min \left\{ \alpha \cdot P_{\text{loss}} + (1-\alpha) \cdot \Delta V_t \right\}. \tag{2}$$

де $\alpha \in [0,1]$ – вагові коефіцієнти пріоритетності мінімізації втрат або коливань напруги, що задаються відповідно до вимог конкретної системи [3]. Оптимальне місце розміщення визначається алгоритмом PSO (Particle Swarm Optimization) з урахуванням реальних метеорологічних умов та імовірнісного розподілу рівнів генерації ФЕС. Результати моделювання у середовищі PSCAD/EMTDC підтвердили, що при $\alpha = 0,3$ оптимальна відстань від живлячого кінця складає 2,48 км, а при $\alpha = 0,7$ – 1,75 км у тестовій мережі 10 кВ завдовжки 5 км, що відповідає теоретичним прогнозам [3].

Нижче наведено порівняльну таблицю втрат та середніх коливань напруги залежно від місця підключення ФЕС.

Таблиця 1 - Порівняння мережевих втрат (кВт) та середніх коливань напруги (кВ) при розміщенні ФЕС на початку (0 км), в оптимальній точці (2,48 км) та в кінці (5 км) мережі для трьох рівнів генерації

Місце підключення ФЕС	Потужність ФЕС	Втрати в мережі (кВт)	Середні коливання напруги (кВ)
Початок мережі (0 км)	220 кВт (висока)	3,0	0,68
Оптимальна точка (2,48 км)	220 кВт (висока)	5,1	0,62
Кінець мережі (5 км)	220 кВт (висока)	7,8	0,60
Початок мережі (0 км)	50 кВт (середня)	0,58	0,60
Оптимальна точка (2,48 км)	50 кВт (середня)	0,18	0,58
Кінець мережі (5 км)	50 кВт (середня)	0,38	0,62
Початок мережі (0 км)	20 кВт (низька)	0,70	0,595
Оптимальна точка (2,48 км)	20 кВт (низька)	0,28	0,598
Кінець мережі (5 км)	20 кВт (низька)	0,22	0,610

Позитивний вплив ФЕС на якість електропостачання реалізується через здатність інверторів генерувати або споживати реактивну потужність, беручи участь у регулюванні напруги, частоти та стабілізації режиму [1]. Разом із системами накопичення енергії сучасні фотоелектричні системи спроможні виконувати функції підтримки мережевих сервісів, зокрема згладжування пікових навантажень та підвищення надійності живлення критичних споживачів у мікромережному режимі [2].

Висновок

Фотоелектричні станції здійснюють комплексний вплив на нормальний режим роботи локальної електричної системи, зумовлений зміною напрямку та величини потоків потужності, нестаціонарністю генерації та появою нових джерел струму короткого замикання. Встановлено, що місце підключення ФЕС є визначальним параметром: залежно від співвідношення потужності генерації та навантаження критерії мінімуму мережевих втрат і мінімуму коливань напруги вимагають різних точок підключення, що підтверджує необхідність багатоцільової оптимізації. Практична цінність отриманих результатів полягає у можливості їх безпосереднього використання при проектуванні мереж з розподіленою фотоелектричною генерацією: запропонований підхід дозволяє обґрунтовано вибирати місце підключення ФЕС, мінімізуючи сумарний негативний вплив на режим роботи системи та забезпечуючи відповідність нормативним вимогам щодо якості електричної енергії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

[1] Hou L. Analysis of the Influence of Distributed Photovoltaic Power Generation Network on Distribution Network Security and Power Quality // Advances in Engineering Research. – 2018. – Vol. 149. – P. 671–674.

[2] Whitaker C., Newmiller J., Ropp M., Norris B. Distributed Photovoltaic Systems Design and Technology Requirements. – Sandia National Laboratories, SAND2008-0946 P. – 2008. – 53 p.

[3] Wang P., Liang F., Song J. et al. Impact of the PV Location in Distribution Networks on Network Power Losses and Voltage Fluctuations with PSO Analysis // CSEE Journal of Power and Energy Systems. – 2022. – Vol. 8, No. 2. – P. 523–534.

Науковий керівник: ***Комар В'ячеслав Олександрович*** *– д.т.н., проф., зав. кафедри електричних станцій та систем, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: kvo1976@ukr.net*

Плотиця Юрій Олександрович – студент, факультет електроенергетики та електромеханіки, група 1ЕСМ-22б, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vin.pool408@gmail.com

Komar Viacheslav Oleksandrovych – Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Electrical Power Plants and Systems, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kvo1976@ukr.net

Plotytsia Yurii Oleksandrovych – student, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, group 1ESM-22b, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vin.pool408@gmail.com

УДК 621.311

О. С. Заводнюк
В. О. Комар

МОДЕЛЮВАННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Роботу присвячено математичному моделюванню відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) у складі локальних електроенергетичних систем (ЛЕС). Розроблено та досліджено математичні моделі окремих видів ВДЕ з урахуванням нелінійних характеристик генерації (кубічна залежність потужності ВЕУ, однодіодна модель ФЕС, гідравлічна модель мікро-ГЕС). Виконано комп'ютерне моделювання режимів ЛЕС та запропоновано рекомендації щодо оптимізації параметрів керування для підвищення стабільності функціонування розподільних мереж.

Ключові слова: *моделювання відновлюваних джерел енергії, локальні електроенергетичні системи, вітроенергетичні установки, фотоелектричні системи, малі гідроелектростанції, математичні моделі.*

Abstract

The work is devoted to the mathematical modeling of renewable energy sources (RES) within local electric power systems (LEPS). Mathematical models of specific types of RES have been developed and investigated, taking into account nonlinear generation characteristics (cubic dependence of WTG power, single-diode model of PV systems, and hydraulic model of micro-hydro plants). Computer modeling of LEPS operating modes has been performed, and recommendations for optimizing control parameters have been proposed to enhance the operational stability of distribution networks.

Keywords: renewable energy sources modeling, local electric power systems, wind turbine generators, photovoltaic systems, small hydro power plants, mathematical models.

Вступ

Сучасний розвиток енергетики України характеризується стрімким переходом до децентралізованих систем генерації на основі відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), що зумовлено необхідністю підвищення стійкості й живучості енергосистеми в умовах значних пошкоджень централізованої інфраструктури. В інтегрованих локальних електроенергетичних системах (ЛЕС) залучення сонячних, вітрових і мікро-гідроелектростанцій дозволяє забезпечити локальну автономію споживачів та суттєво знизити втрати на передачу потужності [1]. Однак стохастичний та нестаціонарний характер генерації ВДЕ, який критично залежить від зміни метеорологічних чинників, створює суттєві ризики для стабільності рівнів напруги й частоти в розподільних мережах. Це зумовлює необхідність розробки й практичного застосування уточнених математичних моделей для комплексного аналізу, прогнозування та оптимізації режимів роботи таких децентралізованих систем [1].

Метою дослідження є удосконалення методів математичного моделювання відновлюваних джерел енергії для підвищення надійності, ефективності та стабільності функціонування локальних електроенергетичних систем.

Результати дослідження

Для комплексної оцінки динамічної взаємодії відновлюваних джерел енергії у складі локальних енергосистем було розроблено цифрові симуляційні моделі в середовищі MATLAB/Simulink. Особливу увагу приділено аналізу перехідних процесів малого гідроагрегату потужністю 3 кВА, який виконує роль базового джерела для підтримання балансу в автономній мережі [3].

Моделювання динамічних режимів мікро-ГЕС підтвердило, що стійкість системи критично залежить від параметрів гідравлічного контуру та налаштувань автоматичного регулятора частоти обертання. Завдяки оптимізації коефіцієнтів ПІД-регулятора (k_i=0,613, k_i=0,104, k_d=0,0002), вдалося досягти швидкого затухання коливань водяного стовпа в напірному трубопроводі. Час первинного виходу генера-

тора на синхронну швидкість склав 17 секунд, а повне стабілізування параметрів перехідного процесу завершилося на 40-й секунді, забезпечивши утримання фазної напруги статора на рівні 231 В (табл. 1). Це доводить ефективність інтеграції гідроагрегатів для компенсації коливань потужності децентралізованих джерел [1, 3].

Таблиця 1- Параметри динамічної симуляції моделі мікро-ГЕС у ЛЕС

Параметр симуляції	Значення	Одиниці виміру
Номінальна потужність генератора	3000	ВА
Коефіцієнти ПІД-регулятора (k_p,k_i, k_d)	0,613 / 0,104 / 0,0002	-
Час виходу на синхронну швидкість	17	с
Загальна тривалість перехідного процесу	40	с
Усталена активна / реактивна потужність	0,6 / 0,261	о.н.
Фазна напруга статора в усталеному режимі	231	В

У межах дослідження також виконано розрахунок усталених режимів розподільної мережі з інтегрованими сонячними електростанціями за методом Ньютона-Рафсона. Було проаналізовано вплив локації СЕС на загальні втрати потужності та якість напруги за допомогою спеціальних критеріїв — індексів втрат (PLI) та відхилень напруги (VDI) [1, 2]. Результати розрахунків (табл. 2) наочно демонструють, що хаотичне підключення фотоелектричних систем у неоптимальних точках призводить до погіршення профілю напруги (до 1,07 о.н.) та збільшення втрат через зустрічні потоки потужності.

Таблиця 2 - Вплив інтеграції СЕС на техніко-економічні показники розподільної мережі

Режим роботи розподільної мережі	Сумарні активні втрати, %	Мінімальна напруга, о.н.	Максимальна напруга, о.н.
Базовий режим (без залучення СЕС)	4,5 – 6,0	0,92–0,95	1,00
Приєднання СЕС в оптимальному вузлі	2,0–3,5	0,95–0,98	1,02–1,04
Приєднання СЕС у неоптимальному вузлі	3,5–5,5	0,90–0,94	1,04–1,07
Оптимізований режим із регулюванням Q	1,5–3,0	0,96–0,99	1,01–1,03

Впровадження розробленого алгоритму нелінійного програмування для оптимізації режимів ЛЕС за критерієм мінімуму втрат активної потужності дозволило досягти зниження втрат у лініях електропередачі на 47% порівняно з базовим станом мережі [1]. За рахунок використання інтелектуальних інверторів сонячних модулів з можливістю генерації/споживання реактивної потужності (Q) забезпечено ефективне згладжування пікових відхилень напруги [2]. При цьому коефіцієнт гармонічних спотворень струму (THD_I) утримувався в межах 2,0–4,0%, що підтверджує високу електромагнітну сумісність обладнання та відповідність міжнародним стандартам якості електроенергії.

Висновки

На основі виконаного комп'ютерного моделювання та розрахунків усталених режимів доведено, що інтеграція відновлюваних джерел енергії за критеріями оптимального розміщення у вузлах ЛЕС, у поєднанні з оптимізацією регуляторів мікро-ГЕС [3] та залученням інтелектуальних інверторів СЕС до керування реактивною потужністю [2], дозволяє знизити технічні втрати активної потужності в мережі до 47% і забезпечує стійке утримання параметрів частоти та напруги в межах діючих стандартів якості електроенергії [1].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Оптимізація режимів електричних мереж з відновлюваними джерелами електроенергії : монографія / П. Д. Лежнюк, О. Є. Рубаненко, І. О. Гунько. — Вінниця : ВНТУ, 2017. — 164 с. https://press.vntu.edu.ua/index.php/vntu/catalog/download/366/747/845-1?inline=1

2. Відновлювані джерела енергії в розподільних електричних мережах : монографія / П. Д. Лежнюк, О. А. Ковальчук, О. В. Нікіторович, В. В. Кулик. — Вінниця : ВНТУ, 2014. — 204 с. https://press.vntu.edu.ua/index.php/vntu/catalog/download/117/203/231-1?inline=1

3. Мала гідроенергетика України. Том 2. Технологічні особливості малих ГЕС : Аналітичний огляд / Інститут проблем екології та енергозбереження. — Київ, 2018. – 55 с. https://elar.khmnu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/8ebefe70-7b28-44a4-9e09-ef967a3a167c/content

Заводнюк Олексій Святославович *– студент, факультет електроенергетики та електромеханіки, група 2ЕС-22б,Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: ozavodnyuk@gmail.com*

Науковий керівник: ***Комар Вячеслав Олександрович –*** *докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри електричних станцій та систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.*

Zavodniuk Oleksii S. – student, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, group 2ES22б, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ozavodnyuk@gmail.com

Supervisor: **Viacheslav Komar** - D. Sc. (Eng.), Professor, Head of the department of electric power stations and systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

UDC 621.383.51

Oleksandr Pylypenko
Svitlana Nykyporets

SOLAR ENERGY: INCREASING PANEL EFFICIENCY BEYOND THE THEORETICAL LIMIT

Vinnytsia National Technical University

Анотація.
У цій статті розглядається інноваційний підхід до підвищення ефективності сонячних панелей, розроблений японськими та німецькими вченими. У ній висвітлено проблему теоретичних обмежень класичних кремнієвих акумуляторів, які втрачають значну частину енергії у вигляді тепла. У статті проаналізовано метод використання синглетного поділу та металевого комплексу на основі молібдену, що дозволяє одному фотону генерувати одразу два носії заряду. Продемонстровано ефективність цієї технології, яка забезпечила квантовий вихід сонячних елементів на рівні 130%, та її потенціал для суттєвого збільшення генерації електроенергії в майбутньому.
Ключові слова: сонячна енергія, фотоелектричні панелі, квантовий вихід, синглетний поділ, ефективність, молібден.

Abstract.
This paper examines an innovative approach to improving the efficiency of solar panels developed by Japanese and German scientists. It highlights the problem of the theoretical limitations of classical silicon batteries, which lose a significant amount of energy as heat. The paper analyses the method of using singlet fission and a molybdenum-based metal complex, allowing a single photon to generate two charge carriers simultaneously. It demonstrates the effectiveness of this technology, which achieved a quantum yield of solar cells at the level of 130%, and its potential for significantly increasing electricity generation in the future.
Keywords: solar energy, photovoltaic panels, quantum yield, singlet fission, efficiency, molybdenum.

Introduction

Solar energy has already become an integral part of modern green energy. However, one of the main obstacles to its maximum utilization remains the insufficient efficiency of existing photovoltaic panels. The performance of most modern systems is constrained by the fundamental physical laws of light absorption.

Definition of the problem

Standard silicon solar cells are restricted by the so-called Shockley-Queisser limit, which is about 33%. The problem is that high-energy photons of the blue spectrum carry excess energy that silicon cannot fully convert into current. It knocks out only one electron, and the rest of the energy evaporates irretrievably as useless heat.

Solution

This approach, developed by researchers from Kyushu University (Japan) and Johannes Gutenberg University (Germany), uses the singlet fission effect to overcome existing limitations. The technology is based on the application of a special molybdenum-based metal complex with a "spin-flip" property. This molecular structure selectively captures energy, allowing a single high-energy photon to split and generate two charge carriers at once instead of one.

Thanks to this new method, researchers have achieved significant results. The quantum yield of solar cells increased to an unprecedented 130%. This means that for every 100 absorbed particles of light, the system stably produces 130 electrons.

Conclusion

Thus, the use of new molecular structures for singlet fission addresses the fundamental problem of excess energy loss in traditional solar cells. Thanks to this approach, the next generation of solar panels will be able to generate significantly more electricity. The developers hope that this technology will become a major step toward more efficient renewable energy in the coming years.

REFERENCES

1. Костюк Д. Сонячна енергія 2.0. Японські фізики витиснули 130% виходу заряду з одного джерела світла. *https://techno.nv.ua/ukr*. URL: https://techno.nv.ua/ukr/popscience/sonyachna-energiya-yaponski-vcheni-zbilshili-efektivnist-paneley-ponad-mezhu-50600290.html.
2. Uko E. 'Spin-flip' system pushes solar cell energy conversion efficiency past 100%. *New Atlas*. URL: https://newatlas.com/energy/spin-flip-solar-cell-energy-conversion-efficiency/.
3. Kravchenko K., Ketsyk-Zinchenko U., Suduk I., Nykyporets S., Cherednychenko V. Effectiveness of online platforms in developing language skills of higher education students. *Revista Eduweb*. 2025. 19(3). P. 303-314. DOI: https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2025.19.03.19.
4. Nykyporets S. S. Hadaichuk, N. M. Foreign language media literacy as a protective factor against AI-generated disinformation and psychological stress in technical higher education in Ukraine. *Transformational vectors of public administration, law, and humanities in the development of the modern educational system: Scientific monograph.* Riga, Latvia: "Baltija Publishing", 2025. P. 305-330. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-647-8-14.
5. Pylypenko O. M., Nykyporets S. S. Wireless power transfer: a new Japanese technology for stable charging. Матеріали LV всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2026р. URL: https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/51067.
6. Ravkov M. V., Nykyporets S. S. Chinese HL-3 reactor. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2025)», 15-16 червня 2025 р. URL: https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/47737.
7. Ibrahimova L. V., Nykyporets, S. S. Information security in the global context: linguistic perspectives and the role of English. *International security studios: managerial, technical, legal, environmental, informative and psychological aspects.* International collective monograph. Volume II. ISAP, Research and Education. 2025. P 321-345. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15356365.

Пилипенко Олександр Миколайович – студент групи ЕСМ-25б, Факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет. Email uasashauman06@gmail.com.

Науковий керівник: ***Никипорець Світлана Степанівна*** – старший викладач кафедри іноземних мов, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. Email: fotinia606@gmail.com.

Oleksandr M. Pylypenko – student of group ESM-25b, Faculty of Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University. Email: uasashauman06@gmail.com.

Scientific supervisor ***Nykyporets Svitlana Stepanivna*** – a senior lecturer at the Department of Foreign Languages, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. Email: fotinia606@gmail.com.

УДК 621.311

Р. В. Бачинський
Н. В. Остра

АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ЕНЕРГОСИСТЕМІ УКРАЇНИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

В роботі розглянуто стратегічну роль застосування систем накопичення енергії для покращення стабільної та більш стійкої роботи об'єднаної енергосистеми України. Проаналізовано технічну необхідність впровадження систем накопичення енергії (СНЕ) для заміщення втрачених маневрених потужностей та інтеграції відновлюваних джерел енергії. Визначено, що для України системи накопичення є ключовим інструментом децентралізації енергетики та виконання вимог ENTSO-E щодо регулювання частоти.

Ключові слова: об'єднана енергетична система України, відновлювані джерела енергії, енергетична стійкість, системи накопичення енергії, децентралізація, допоміжні послуги, маневрена потужність, зміщення навантаження, зрізання піків.

Abstract

The paper examines the strategic role of energy storage systems in improving the stable and more sustainable operation of the unified power system of Ukraine. The technical necessity of implementing energy storage systems (ESS) to replace lost maneuvering capacities and integrate renewable energy sources is analyzed. It is determined that for Ukraine, storage systems are a key tool for energy decentralization and meeting ENTSO-E requirements for frequency regulation.

Keywords: unified power system of Ukraine, renewable energy sources, energy sustainability, energy storage systems, decentralization, ancillary services, maneuvering capacity, load shifting, peak shaving.

Вступ

Повномасштабна військова агресія росії проти України спричинила масштабні руйнування розподільних електричних мереж, що істотно послабило їх надійність і стійкість. Ситуацію ускладнили високий рівень фізичного зносу обладнання, недостатнє резервування схем живлення, залежність від великих централізованих підстанцій та обмежена інтеграція сучасних технологічних рішень. Сукупність цих факторів різко підвищила вразливість мереж до пошкоджень. У результаті індикатори SAIDI (середня тривалість перерв електропостачання) та SAIFI (частота відключень на одного споживача) значно перевищували середні показники країн ЄС, що свідчило про критичний стан мережевої інфраструктури та потребу в її модернізації. Подолання виявлених обмежень створює передумови для суттєвого зміцнення енергосистеми. Зокрема, інтеграція відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), запровадження систем накопичення енергії (СНЕ) та розгортання технологій Smart Grid забезпечують можливість підвищення надійності та гнучкості мереж [1].

Енергосистема України перебуває в стані масштабної трансформації, зумовленої як військовими викликами, так і зобов'язаннями щодо «зеленого переходу». Руйнування значної частини теплової та гідрогенерації призвело до гострого дефіциту маневрених потужностей, необхідних для покриття пікових навантажень [2].

У цих умовах накопичувальне обладнання перестає бути лише засобом оптимізації ВДЕ і стає необхідною складовою енергетичного виживання. Аналіз важливості застосування СНЕ для України потребує перегляду підходів до балансування мережі та прискорення переходу до моделі децентралізованої інтелектуальної мережі.

Результати дослідження

Сучасний стан об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України характеризується критичною потребою у

підвищенні гнучкості та маневреності генеруючих потужностей. Внаслідок значних пошкоджень об’єктів традиційної теплової та гідрогенерації, а також стрімкої інтеграції ВДЕ, виникає гострий дефіцит резервів для балансування добових графіків навантаження. Згідно з оновленим «Звітом з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей» НЕК «Укренерго», для забезпечення операційної безпеки та надійності мережі станом на 2025–2026 роки потреба енергосистеми у СНЕ становить приблизно 1,3 ГВт [3].

Впровадження установок зберігання енергії (УЗЕ) є стратегічним кроком не лише для мінімізації небалансів, а й для виконання міжнародних зобов’язань України в межах синхронної зони ENTSO-E щодо забезпечення резервів підтримки частоти (FCR) та відновлення частоти (FRR). Використання СНЕ дозволяє ефективно вирішувати проблему «негативних цін» на ринку та обмежень видачі потужності сонячних і вітрових електростанцій, що підтверджується світовими трендами зниження вартості систем накопичення (LCOE) [4]. Таким чином, аналіз доцільності та ефективності інтеграції накопичувального обладнання є необхідною умовою для розбудови децентралізованої та стійкої енергосистеми України.

Технічна ефективність впровадження СНЕ в енергосистему України обумовлена насамперед їхньою високою динамічною гнучкістю. Головна перевага літій-іонних та інших хімічних накопичувачів полягає в їхній здатності забезпечувати миттєвий відгук на команди диспетчера. Якщо традиційному вугільному енергоблоку потрібні десятки хвилин для зміни потужності, то промислова батарея реагує в межах 20–100 мілісекунд, що є вирішальним для підтримки частоти 50 Гц та запобігання каскадним аваріям у моменти раптових дефіцитів. Це є критично важливим для стабільної роботи синхронної зони ENTSO-E. Крім того, ККД літій-іонних систем становить 85–92%, що робить їх ефективнішими за гідроакумулюючі станції (ГАЕС) у короткостроковому регулюванні [5].



Рис. 1. Графік добового покриття навантаження (зміщення навантаження проти зрізання піків)

Важливим аспектом дослідження є роль накопичувачів у процесі децентралізації енергетики. Впровадження розподілених систем (BESS) потужністю від 1 до 50 МВт у різних вузлах мережі дозволяє створювати так звані «острови стійкості». Це означає, що у разі пошкодження магістральних ліній електропередач, локальні громади або об'єкти критичної інфраструктури можуть працювати автономно, використовуючи комбінацію сонячної генерації та накопичених резервів. Це докорінно змінює архітектуру ОЕС України, роблячи її менш вразливою до точкових ударів по великих електростанціях, оскільки ресурс стає розосередженим.

Сучасні системи накопичення енергії класифікуються за типом технології, серед яких найбільшого поширення набули електрохімічні накопичувачі, зокрема літій-іонні акумулятори. Їх перевагами є висока питома енергія, швидкодія, можливість роботи в широкому діапазоні навантажень та відносно високий коефіцієнт корисної дії (до 90–95 %). Альтернативними рішеннями є натрій-сірчані батареї, які характеризуються високою енергоємністю та ефективністю при довготривалому зберіганні, а також проточні (flow) батареї, де енергія зберігається в рідкому електроліті, що забезпечує практично необмежену кількість циклів заряд-розряд та підвищену пожежну безпеку. Водночас свинцево-

кислотні акумулятори поступово втрачають актуальність у великих енергосистемах через нижчий ресурс та ефективність.

Серед сучасних промислових рішень важливе місце займає продукція Huawei Digital Power, зокрема система Smart String ESS. Дана технологія реалізує модульний принцип побудови, при якому кожен акумуляторний модуль має індивідуальне керування та моніторинг. Це дозволяє підвищити надійність системи за рахунок зменшення впливу відмов окремих елементів, оптимізувати роботу батарей шляхом балансування та знизити втрати енергії. Крім того, система підтримує інтелектуальні алгоритми керування, що забезпечують адаптацію до змінних умов навантаження та генерації, що є особливо важливим при інтеграції відновлюваних джерел енергії.

У свою чергу, рішення компанії Tesla - Tesla Megapack - орієнтоване на масштабні енергосистеми та реалізацію централізованих накопичувальних потужностей. Основною перевагою даної системи є високий рівень заводської інтеграції, що включає силову електроніку, системи охолодження та керування в єдиному модулі. Це значно скорочує терміни введення в експлуатацію та знижує витрати на монтаж. Також Megapack забезпечує ефективне централізоване керування та можливість швидкого реагування на зміну режимів роботи енергосистеми, що робить його особливо ефективним для надання допоміжних послуг, таких як регулювання частоти та покриття пікових навантажень.

Провівши певний аналіз зазначених рішень стає зрозуміло, що системи типу Smart String ESS від Huawei Digital Power є більш доцільними для розподілених енергетичних систем та об’єктів середньої потужності, де критичними є гнучкість, масштабованість та підвищена надійність за рахунок децентралізованої архітектури. Натомість Tesla Megapack від Tesla демонструє переваги у великих централізованих проєктах, де ключову роль відіграють швидкість розгортання, висока щільність потужності та ефективність управління великими енергетичними потоками.

З економічної та регуляторної точок зору, розвиток систем накопичення в Україні стимулюється відкриттям ринку допоміжних послуг. Оператор системи передачі (НЕК «Укренерго») вже залучає інвесторів до надання резерву підтримки частоти (РПЧ). Аналіз показує, що використання СНЕ для арбітражу (зарядка за низьким нічним тарифом та видача в мережу в години пікових цін) дозволяє не лише згладжувати графік навантаження, а й забезпечувати окупність проєктів у середньостроковій перспективі. Таким чином, накопичувальне обладнання виконує подвійну роль: технічну стабілізацію частоти та напруги, а також економічну оптимізацію вартості електроенергії для кінцевого споживача через зменшення потреби в дорогій піковій генерації [6, 7].



Рис. 2. Схема інтеграції СНЕ у Smart Grid

Висновки

Проведене дослідження підтверджує, що впровадження систем накопичення електроенергії є важливою необхідністю для забезпечення стабільної роботи енергосистеми України в умовах сучасних викликів. Інтеграція СНЕ дозволяє ефективно компенсувати дефіцит маневрених потужностей, спричинений руйнуванням традиційної генерації, та забезпечує необхідну гнучкість для подальшого розвитку відновлюваної енергетики. Використання технологій зрізання піків та зміщення навантаження не лише стабілізує технічні параметри мережі, а й створює передумови для зниження вартості електроенергії через оптимізацію роботи ринку. Для України розвиток цього сектору є ключовим інструментом децентралізації енергетики, що суттєво підвищує загальну стійкість системи до зовнішніх втручань та гарантує виконання вимог щодо синхронізації з європейською мережею ENTSO-E.

Подальше масштабування таких рішень потребує вдосконалення нормативно-правової бази, зокрема впровадження механізмів стимулювання для приватних інвесторів, вдосконалення механізмів стимулювання на ринку допоміжних послуг та розробку національних стандартів диспетчеризації розподілених систем накопичення. Впровадження систем накопичення енергії є стратегічною необхідністю для енергонезалежності України. Крім того, застосування систем накопичення енергії дає більше можливостей для «зеленого» переходу та інтеграції української мережі до європейської системи ENTSO-E.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Малогулко Ю.В., Тептя В.В., Остра Н.В., Сікорська О.В., Затхей К.О. Ключова роль розподільних електричних мереж у післявоєнній відбудові енергетичної системи України. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 36 (75) № 6 частина 1, 2025. DOI https://doi.org/10.32782/2663-5941/2025.6.1/18.
2. Кириленко О. В., Павловський В. В., Блінов І. В. Науково-технічне забезпечення організації роботи ОЕС України в синхронному режимі з європейською континентальною енергетичною системою ENTSO-E // Технічна електродинаміка. – 2022. – № 5. – С. 59–66.
3. Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву у 2024–2025 рр. / ПрАТ «НЕК «Укренерго». — К., 2025. — URL: https://ua.energy/
4. Renewable Power Generation Costs in 2024 / International Renewable Energy Agency (IRENA). — Abu Dhabi, 2025. — 188 p. — URL: https://www.irena.org/
5. Стогній Б. С., Сопель М. Ф., Варський Г. М., Яковлєва І. В. Системи синхронізованих вимірів в електроенергетиці. Підвищення точності та метрологічне забезпечення // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. – 2013. – Вип. 35. – С. 37–47. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/
6. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження систем накопичення енергії» від 15.02.2022 № 2046-IX.
7. Про ринок електричної енергії : Закон України від 13.04.2017 № 2019-VIII // Відомості Верховної Ради України. 2017. № 27–28. ст. 312.

Бачинський Роман Валентинович — студент групи 1ЕС-22б, Факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: firesapfire@gmail.com

Науковий керівник: ***Остра Наталя Вікторівна*** – канд. техн. наук, доцент кафедри електричних станцій та систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: natalyaostra@ukr.net

Bachynskyi Roman V. — student of group 1ES-22b, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: firesapfire@gmail.com

Supervisor: ***Ostra Natalia V.*** - Cand. Sc. (Eng), Associate Professor of the Department of Electrical Power Plants and Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: natalyaostra@ukr.net

УДК 537.8

Д. Ю. Урсуленко

В. В. Мартинюк

АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНІЙ БЕЗДРОТОВІЙ ПЕРЕДАЧІ ЕНЕРГІЇ НА ВЕЛИКІ ВІДСТАНІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проведено теоретичний аналіз електродинамічних процесів у системі магнітно-резонансної бездротової передачі електричної енергії. Розглянуто фізичні принципи явища магнітного резонансу між пов'язаними LC-контурами. Досліджено вплив відстані між котушками та добротності резонансних контурів на ефективність передачі енергії. Отримано аналітичні вирази для розрахунку коефіцієнта корисної дії системи та визначено оптимальні умови її роботи.

Ключові слова: магнітний резонанс, бездротова передача енергії, електромагнітна індукція, резонансний контур, коефіцієнт корисної дії, добротність, коефіцієнт зв'язку.

Abstract

A theoretical analysis of electrodynamic processes in a magnetic resonance wireless electrical energy transmission system is carried out. The physical principles of the magnetic resonance phenomenon between coupled LC circuits are considered. The influence of the distance between coils and the quality factor of resonant circuits on energy transfer efficiency is studied. Analytical expressions for calculating the system efficiency are obtained and optimal operating conditions are determined.

Keywords: magnetic resonance, wireless energy transfer, electromagnetic induction, resonant circuit, efficiency, quality factor, coupling coefficient.

Вступ

Бездротова передача електричної енергії є одним із пріоритетних напрямів сучасної електроніки та енергетики. Інтерес до цієї технології зумовлений широкими практичними застосуваннями - від зарядки мобільних пристроїв до живлення імплантованих медичних систем та електромобілів [1]. Класичні методи індуктивної передачі ефективні лише на відстанях, значно менших за розмір котушки, що суттєво обмежує сферу їх застосування.

Метод магнітно-резонансної бездротової передачі енергії, запропонований дослідниками Массачусетського технологічного інституту [2], дозволяє суттєво збільшити дальність ефективної передачі за рахунок явища резонансного зв'язку між котушками. Проте електродинамічні процеси, що визначають ефективність такої системи на великих відстанях, потребують детального теоретичного аналізу.

Метою роботи є аналіз електродинамічних процесів у системі магнітно-резонансної бездротової передачі енергії та встановлення залежності ефективності передачі від відстані між котушками та параметрів резонансних контурів.

Результати дослідження

Система магнітно-резонансної бездротової передачі енергії (рис. 1) складається з двох резонансних LC-контурів - передавального (L_1, C_1) та приймального (L_2, C_2), налаштованих на однакову резонансну частоту f_0. Передача електромагнітної енергії відбувається через ближнє магнітне поле котушки-передавача.



Рис. 1 – Схема магнітно-резонансної бездротової передачі енергії

Резонансна частота кожного контуру визначається з умови

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, \qquad (1)$$

де L - індуктивність котушки (Гн); C - ємність конденсатора (Ф).

Взаємна індуктивність між двома коаксіально розміщеними котушками радіуса R на відстані d описується виразом

$$M = \frac{\mu_0 \pi R^4}{2(R^2+d^2)^{\frac{3}{2}}}, \qquad (2)$$

де $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ Гн/м - магнітна стала. З наведеного виразу випливає, що зі збільшенням відстані d взаємна індуктивність M спадає пропорційно d^{-3}, що є визначальним чинником зменшення ефективності передачі.

Коефіцієнт зв'язку між котушками визначається як

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}, \qquad (3)$$

де L_1, L_2 - індуктивності передавальної та приймальної котушок відповідно. Ефективність системи у стані резонансу виражається через коефіцієнт корисної дії

$$\eta = \frac{k^2 Q_1 Q_2}{1+k^2 Q_1 Q_2}, \qquad (4)$$

де Q_1, Q_2 - добротності контурів передавача та приймача відповідно [3]. Аналіз виразу показує, що при $k^2Q_1Q_2 \gg 1$ ефективність системи наближається до одиниці. Результати чисельного моделювання показали, що при добротності $Q > 100$ та коефіцієнті зв'язку $k > 0{,}01$ досягається ефективність передачі понад 85 % на відстанях до 4–5 діаметрів котушки. Зниження температури середовища та застосування провідників з малим поверхневим опором сприяє зростанню добротності і, відповідно, підвищенню ефективності системи.

Висновки

Проведений аналіз електродинамічних процесів у системі магнітно-резонансної бездротової передачі енергії показав, що ефективність передачі визначається добутком $k^2Q_1Q_2$. Взаємна індуктивність між котушками спадає пропорційно d^{-3}, однак в умовах резонансу висока добротність контурів дозволяє компенсувати цей ефект. Встановлено, що при $Q > 100$ система забезпечує

ефективність понад 85 % на відстанях до 5 діаметрів котушки, що відповідає вимогам практичних застосувань у безпровідному живленні пристроїв.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Kurs A. et al. Wireless Power Transfer via Strongly Coupled Magnetic Resonances // Science. – 2007. – Vol. 317. – P. 83–86.
2. Sample A. P., Meyer D. T., Smith J. R. Analysis, Experimental Results, and Range Adaptation of Magnetically Coupled Resonators for Wireless Power Transfer // IEEE Transactions on Industrial Electronics. – 2011. – Vol. 58, No. 2. – P. 544–554.
3. Бортник Г. Г., Васильківський М. В., Кичак В. М. Методи та засоби підвищення ефективності оцінювання фазового дрижання сигналів у телекомунікаційних системах: Монографія. – Вінниця: ВНТУ, 2015. – 140 с.
4. Tesla N. Apparatus for Transmitting Electrical Energy. US Patent 1,119,732. – 1914.
5. Imura T., Hori Y. Maximizing Air Gap and Efficiency of Magnetic Resonant Coupling for Wireless Power Transfer Using Equivalent Circuit and Neumann Formula // IEEE Transactions on Industrial Electronics. – 2011. – Vol. 58, No. 10. – P. 4746–4752.

Урсуленко Дмитрій Юрійович - студент групи 4КН-25Б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: ursulenkodima08@gmail.com

Науковий керівник: Мартинюк Володимир Валерійович - канд. техн. наук, доцент кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Ursulenko Dmytrii Yuriyovych - student of group 4KN-25B, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: ursulenkodima08@gmail.com

Supervisor: Martyniuk Volodymyr Valeriiovych - Candidate of Philology tech. Sciences, Associate Professor of General Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 517.5

В. В. Мартинюк
А. О. Перородова

ЧИСЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОНВЕКТИВНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ РЕБЕРНИХ ТЕПЛООБМІННИКІВ В СУЧАСНІЙ ЕЛЕКТРОНІЦІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У доповіді розглянуто теорію конвективного теплообміну в системах охолодження напівпровідникових компонентів. Описано застосування методу скінченних різниць для розрахунку температурних полів у радіаторах із прямими прямокутними ребрами, що використовуються в інфраструктурі штучного інтелекту (AI), дата-центрах та силовій електроніці. Проаналізовано залежність теплового опору від геометрії ребер та швидкості потоку. Оптимізація геометрії дозволяє зменшити вагу теплообмінників на 15–20% без ризику перегріву кристала, що є критичним для зниження вуглецевого сліду.

Ключові слова: теплообмінник, конвекція, чисельний аналіз, метод скінченних різниць, температурне поле, ефективність ребра.

Abstract

This paper examines the theory of convective heat transfer in semiconductor component cooling systems. It describes the application of the finite difference method to calculate temperature fields in heat sinks with straight rectangular fins, which are used in artificial intelligence (AI) infrastructure, data centers, and power electronics. The dependence of thermal resistance on fin geometry and flow velocity is analyzed. Optimizing the geometry allows for a 15–20% reduction in the weight of heat exchangers without the risk of chip overheating, which is critical for reducing the carbon footprint.

Keywords: heat exchanger, convection, numerical analysis, finite difference method, temperature field, fin efficiency.

Вступ

Ефективне відведення теплоти від тепловиділяючих елементів сучасної електроніки є критичним чинником, що впливає на надійність і продуктивність пристроїв. У зв'язку з активним розвитком архітектур штучного інтелекту (AI), високощільних дата-центрів і силової електроніки для електромобілів, теплові потоки на одиницю площі сучасних мікросхем суттєво зросли [6]. Це зумовлює необхідність впровадження новітніх технологій охолодження, зокрема інтелектуальних рішень на базі AI, які сприяють оптимізації енергоефективності тепловідведення [6].

Попри появу передових методів охолодження, найбільш поширеним, економічним та надійним залишається використання радіаторів із прямокутними ребрами. Сучасні системи охолодження дедалі частіше інтегрують пряме рідинне охолодження, іммерсійні та двофазні методи, а також адаптивні рішення з керуванням на основі AI, що підвищують ефективність тепловіддачі та дозволяють налаштовувати режим охолодження під конкретні умови експлуатації [6].

Фізична та математична модель

Розглянемо поодиноке пряме ребро прямокутного перерізу завдовжки L, товщиною ∂ та шириною W ($W \gg \delta$), що спрощує задачу до одномірного моделювання вздовж координати x (від основи ребра $x = 0$ до його вершини $x = L$). с снова ребра підтримується при постійній температурі T_0, що відповідає тепловому навантаженню електронного компонента. Поверхня ребра охолоджується потоком повітря з температурою середовища T_f.

Процес стаціонарної теплопровідності в тілі ребра описується диференціальним рівнянням Фур'є [1]. З урахуванням закону конвективного охолодження Ньютона-Ріхмана, рівняння теплового балансу набуває вигляду:

$$\frac{d^2T}{dx^2} - \frac{2\alpha}{\lambda\delta}(T - T_f) = 0$$

Дана модель фокусується на конвективному теплообміні, адже при температурах до 100 °C радіаційний внесок у тепловий баланс є незначним і його можна нехтувати [4].

Для розв'язання рівняння задаються такі граничні умови:

1. На основі ребра (гранична умова I роду):

$$T(0) = T_0$$

2. На торці ребра (гранична умова III роду, що враховує конвекційний теплообмін [2]):

$$-\lambda \left.\frac{dT}{dx}\right|_{x=L} = \alpha(T(L) - T_f)$$

Чисельний метод розрахунку

Для чисельного аналізу безперервну область $[0, L]$ розбито на N рівних інтервалів із кроком $h = L/N$. Похідні в диференціальному рівнянні замінено їх скінченно-різницевими аналогами другого порядку точності [3]:

$$\frac{T_{i-1} - 2T_i + T_{i+1}}{h^2} - m^2(T_i - T_f) = 0$$

де $m^2 = \frac{2\alpha}{\lambda\partial}$. Після групування членів для кожного внутрішнього вузла $i = 1, \dots, N-1$ отримано лінійне алгебраїчне рівняння:

$$T_{i-1} - (2 + m^2h^2)T_i + T_{i+1} = -m^2h^2T_f$$

Сформована система лінійних алгебраїчних рівнянь із тридіагональною матрицею розв’язувалася чисельно методом прогонки (алгоритм Томаса), що реалізовано програмним шляхом.

Результати дослідження

Чисельне моделювання виконано для алюмінієвого ребра з параметрами: $L = 0.05$ м, $\partial = 0.003$ м, $T0 = 353\ K$ (80 °C), $Tf = 293\ K$ (20 °C). Розрахунки виконано для двох режимів: пасивної конвекції ($\alpha = 10\ B\text{т}/(\text{м}^2 \cdot K)$) та примусової вентиляції ($\alpha = 80$ Вт/(м$^2 \cdot K$)).

За результатами чисельного аналізу, при пасивній конвекції температура по довжині ребра знижується незначно — від 80 °C до 76,2 °C біля торця. Це свідчить про надлишкову товщину або довжину ребра, що призводить до зайвої витрати матеріалів і збільшення ваги конструкції без значного покращення охолодження. При примусовому обдуві температура на вершині ребра знижується до 54,1 °C, що демонструє значно ефективніше відведення тепла.

Ефективність ребра, визначена як відношення фактичного теплового потоку до теоретичного за однорідної температури, знижується зі 0,96 до 0,72 при збільшенні α, узгоджуючись із відомими емпіричними даними для прямокутних ребер [5].

Це означає, що подовження ребра при високих коефіцієнтах теплообміну стає неекономним через насичення тепловіддачі віддалених ділянок. с птимізація співвідношення L/δ дозволяє зменшити матеріаломісткість теплообмінника на 15–20% без погіршення теплового режиму, що суттєво знижує вуглецевий слід і вартість систем охолодження [6].

Висновок

У роботі запропоновано та реалізовано скінченно-різницеву модель конвективного охолодження прямокутного ребра, що дозволяє з високою точністю розраховувати розподіл температур уздовж ребра для різних режимів вентиляції. Проаналізовано вплив геометрії ребра та інтенсивності охолодження на тепловий режим, що підтверджується результатами чисельного моделювання для алюмінієвого ребра.

Встановлено, що при пасивній конвекції градієнт температури мінімальний, що свідчить про надлишкову товщину ребра для такого режиму. При посиленому повітряному обдуві температура на торці ребра суттєво знижується, підкреслюючи ефективність активного охолодження. Зниження ефективності ребра зі збільшенням коефіцієнта теплообміну вказує на доцільність оптимізації розмірів для уникнення матеріальних витрат та зайвої ваги.

Розроблений чисельний алгоритм на основі методу скінченних різниць і алгоритму Томаса демонструє високу обчислювальну ефективність і стабільність, що робить його практичним інструментом для експрес-аналізу теплових режимів у CAD/CAE-системах. с птимізація геометрії ребер забезпечує зменшення ваги теплообмінника на 15–20% без ризику перегріву, що сприяє підвищенню енергоефективності та зниженню вуглецевого сліду сучасної електроніки.

СПИСс К ВИКс РИСТАНс Ї ЛІТЕРАТУРИ

1. Bergman, T.L., Lavine, A.S., Incropera, F.P., DeWitt, D.P. Introduction to Heat Transfer, 6th ed. Wiley, 2011. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://madar-ju.com/storage/images/files/file_1738891122cRBDf.pdf.
2. Kraus A. D., Aziz A., Welty J. R. Extended Surface Heat Transfer. — Wiley-Interscience, 2000. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470172582.
3. Lewis, R.W., Morgan, K., Thomas, H.R., Seetharamu, K.N. The Finite Element Method in Heat Transfer Analysis. Wiley, 1996. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://books.google.com.cu/books?id=2mVqtW7BDpgC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false.
4. Siegel, R., Howell, J.R., Mengüç, M.P. Thermal Radiation Heat Transfer, 6th ed. CRC Press, 2015. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.academia.edu/77494417/Thermal_Radiation_Heat_Transfer.
5. Holman, J.P. Heat Transfer, 10th ed. McGraw-Hill, 2010. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://coeng.uobaghdad.edu.iq/wp-content/uploads/sites/3/uploads/ammar%20data%202017/lectures/chemistry/clases/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%20%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9/Heat%20Transfer,%20Tenth%20Edition.pdf.
6. Al Kez, D., Foley, A. M., Wong, F. W. B. M. H., Dolfi, A., & Srinivasan, G. AI-driven cooling technologies for high-performance data centres: state-of-the-art review and future directions. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 2025. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221313882500342X

Перерodова Анна Олексіївна – студентка групи 1КН-25Б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: pererodova30@gmail.com

Науковий керівник: **Мартинюк Володимир Валерійович** — канд. техн. наук, доцент кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Pererodova Anna Oleksiivna – student of group 1CS-25B, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: pererodova30@gmail.com

Supervisor: **Martyniuk Volodymyr V.** – Cand. Sc. (Eng), Assistant Professor of general Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: martynyuk.v.v@vntu.edu.ua

УДК 539.1

В. В. Мартинюк

Я. В. Кончатна

КВАНТОВІ ТОЧКИ В НАПІВПРОВІДНИКАХ, ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В КВАНТОВИХ ОБЧИСЛЕННЯХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У доповіді розглянуто квантові точки як один із найважливіших об'єктів сучасної нанофізики. Показано, що завдяки просторовому обмеженню руху носіїв заряду в таких структурах виникає дискретний енергетичний спектр, який можна описати простою квантово-механічною моделлю. Окрему увагу приділено практичному застосуванню квантових точок у квантових обчисленнях, зокрема як фізичній основі для реалізації к'юбітів. Наведено основні формули для оцінки енергетичних рівнів, виконано приклад обчислення для типової квантової точки та коротко розглянуто фактори, що обмежують роботу таких систем, насамперед декогеренцію та вплив фононів.

Ключові слова: квантова точка, напівпровідник, к'юбіт, енергетичні рівні, ефективна маса, декогеренція, квантові обчислення.

Abstract

This report considers quantum dots as one of the key objects of modern nanophysics. It shows that spatial confinement of charge carriers leads to a discrete energy spectrum that can be described by a simple quantum-mechanical model. Special attention is paid to the practical use of quantum dots in quantum computing, especially as a physical basis for qubits. The main formulas for estimating energy levels are presented, a numerical example for a typical quantum dot is calculated, and the main factors limiting the operation of such systems, primarily decoherence and phonon interaction, are briefly discussed.

Keywords: *quantum dot, semiconductor, qubit, energy levels, effective mass, decoherence, quantum computing.*

Вступ

Нанотехнології суттєво змінили сучасну фізику, оскільки на нанометрових масштабах класичні уявлення вже не є достатніми для опису властивостей речовини. Одним із найяскравіших прикладів таких систем є квантові точки — напівпровідникові наноструктури, у яких електрони або дірки обмежені в усіх трьох просторових напрямках. Через це енергія носіїв заряду стає квантуваною, а спектр — дискретним, подібно до спектра окремого атома. Саме тому квантові точки часто називають штучними атомами.

Інтерес до квантових точок зумовлений не лише їхньою фундаментальною фізикою, а й широкими прикладними можливостями. Такі структури використовують в оптоелектроніці, фотоніці та квантових технологіях, де вони можуть слугувати основою для створення к'юбітів — елементів квантового комп'ютера. Для спеціальності комп'ютерні науки ця тема є особливо важливою, оскільки дозволяє побачити, як фундаментальні закони фізики стають базою для технологій наступного покоління.

Разом із тим, практична реалізація квантових точок пов'язана з рядом труднощів. Головною проблемою є декогеренція, тобто втрата квантової узгодженості через взаємодію із зовнішнім середовищем. Найістотнішими джерелами таких втрат є фонони, зарядовий шум, домішки в матеріалі

та температурні коливання. Тому дослідження квантових точок є важливим не лише з теоретичної, а й з інженерної точки зору.

Теоретична частина

Квантову точку в першому наближенні можна розглядати як частинку в обмеженій області простору. Найпростіша модель — кубічна потенціальна яма зі стороною L. Для електрона з ефективною масою m^* енергетичні рівні у такій моделі визначаються формулою:

$$E_{n_x n_y n_z} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m^* L^2}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2),$$

де $n_x, n_y, n_z = 1,2,3, \ldots$ — квантові числа.

Ця формула показує головну закономірність: чим менший розмір квантової точки, тим більший інтервал між рівнями. Саме залежність $E \sim 1/L^2$ робить нанорозмірні структури настільки чутливими до геометрії. Для напівпровідників важливу роль відіграє також ефективна маса носія заряду. Вона менша за масу вільного електрона, тому енергетичні розриви в реальних матеріалах можуть бути достатньо великими навіть для дуже малих об'єктів.

Для оцінки візьмемо типову квантову точку з матеріалу на основі GaAs, для якого $m^* \approx 0.067 m_0$, де m_0 — маса вільного електрона. Нехай сторона точки $L = 10$ нм. Тоді для основного стану $(1, 1, 1)$ маємо:

$$E_{111} = \frac{3\hbar^2 \pi^2}{2m^* L^2}.$$

Підставляючи числові значення, одержуємо:

$$E_{111} \approx 167 \text{ меВ}.$$

Для першого збудженого стану, наприклад $(1, 1, 2)$, отримаємо:

$$E_{112} = \frac{6\hbar^2 \pi^2}{2m^* L^2} \approx 334 \text{ меВ}.$$

Отже, різниця між рівнями становить приблизно:

$$\Delta E = E_{112} - E_{111} \approx 167 \text{ меВ}.$$

Це означає, що квантова точка розміром 10 нм має дуже помітну дискретизацію енергії, яку можна використовувати для керування квантовим станом.

Таблиця 1. Оцінка енергетичних рівнів

Розмір точки L, нм	**E_{111}, меВ**	**E_{112}, меВ**	**ΔE, меВ**
5	668	1336	668
10	167	334	167
20	42	84	42

З таблиці видно, що зменшення розміру точки вдвічі збільшує енергетичні рівні у чотири рази, що повністю відповідає залежності $1/L^2$. Такий результат добре демонструє, чому квантові точки є керованими наноструктурами: змінюючи їхній розмір, можна змінювати електронні властивості матеріалу.

Застосування у квантових обчисленнях

Квантові точки розглядають як одну з платформ для створення к'юбітів. У найпростішому випадку к'юбіт може бути закодований у двох станах електрона: наприклад, у положенні в двох сусідніх точках або в його спіні. Перевага такого підходу полягає в тому, що ним можна керувати за допомогою електричних імпульсів, а сама структура добре сумісна з напівпровідниковими технологіями, які вже широко використовуються в мікроелектроніці.

Однак квантові обчислення вимагають не лише наявності двох станів, а й довгого часу збереження когерентності. Саме тут виникає основна проблема — декогеренція. У квантових точках вона пов’язана насамперед із взаємодією з акустичними та оптичними фононами. Дослідження показують, що навіть у добре контрольованих структурах фононні процеси залишаються важливим каналом втрат квантової інформації.

Порівняння з іншими платформами

Порівнюючи квантові точки з іншими платформами для квантових обчислень, зокрема з надпровідними к'юбітами, можна відзначити як переваги, так і обмеження. Квантові точки добре сумісні з технологіями напівпровідникової мікроелектроніки, що спрощує їх інтеграцію в майбутні квантові схеми. Водночас надпровідні к'юбіти зазвичай легше масштабувати в сучасних лабораторних установках, але вони також дуже чутливі до шумів і потребують складної кріогенної інфраструктури. Тому квантові точки залишаються перспективною альтернативою, особливо там, де важлива сумісність із напівпровідниковими технологіями.

Температурний критерій

Щоб зрозуміти, за яких температур квантовий стан може зберігатися, корисно порівняти енергетичний розрив ΔE із тепловою енергією $k_B T$, де k_B — стала Больцмана. Для надійної роботи потрібно, щоб виконувалася умова:

$$k_B T \ll \Delta E.$$

Наприклад, якщо для квантової точки $\Delta E \approx 167$ меВ, то при кімнатній температурі $T \approx 300$ К тепловий масштаб становить близько 25 меВ. Це означає, що теплові збурення ще можуть суттєво впливати на систему. Саме тому квантові точки часто досліджують при низьких температурах, де теплові переходи помітно слабші, а квантові ефекти проявляються чіткіше.

Таблиця 2. Основні фактори декогеренції

Фактор	**Вплив на систему**
Фонони	Розсіювання енергії та втрата фази
Температура	Прискорення теплових переходів
Домішки	Додатковий зарядовий шум
Електромагнітне оточення	Збурення квантового стану

Таким чином, для практичного використання квантових точок у квантових обчисленнях необхідно не лише створити потрібну наноструктуру, а й забезпечити дуже точний контроль над середовищем, температурою та матеріальними параметрами.



Рисунок 1 --Схема квантової точки з дискретними енергетичними рівнями.

Висновок

Квантові точки є важливим прикладом того, як у нанорозмірних системах класична картина світу змінюється на квантову. У таких структурах через просторове обмеження виникає дискретний спектр енергій, який можна описати простою моделлю частинки в ящику з ефективною масою. Виконаний розрахунок показує, що вже для розмірів порядку 10 нм енергетичні інтервали є достатньо великими, щоб їх можна було використовувати для керування квантовими станами.

Разом із тим, реальна реалізація к'юбітів на основі квантових точок ускладнюється декогеренцією, насамперед через взаємодію з фононами та зовнішнім шумом. Саме тому успіх таких систем залежить від точності виготовлення, якості матеріалу та ефективного охолодження. Отже, квантові точки поєднують фундаментальну фізику та перспективні технології, а їх дослідження має важливе значення для розвитку квантових обчислень і сучасної електроніки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Loss, D., DiVincenzo, D. P. Quantum computation with quantum dots [Електронний ресурс] // Physical Review A. – 1998. – Vol. 57, No. 1. – P. 120–126. – Режим доступу: https://link.aps.org/pdf/10.1103/PhysRevA.57.120.
2. Semiconductor quantum dot qubits [Електронний ресурс] // MRS Bulletin. – 2013. – Vol. 38, Issue 10. – P. 794–801. – Режим доступу: https://www.cambridge.org/core/journals/mrs-bulletin/article/semiconductor-quantum-dot-qubits/52F2DCC15822A36A28CF81316BF36C94.
3. Unavoidable decoherence in semiconductor quantum dots [Електронний ресурс] // Physical Review B. – 2005. – Vol. 72. – 245309. – Режим доступу: https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.72.245309.
4. Phonon Decoherence In Quantum Dot Qubits [Електронний ресурс] // Proceedings of SPIE. – 2005. – Vol. 5815. – P. 53–61. – Режим доступу: https://stars.library.ucf.edu/scopus2000/3545/.
5. Quantum Dots and Their Multimodal Applications: A Review [Електронний ресурс] // PMC. – Режим доступу: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5445848/.
6. Quantum Dots | Edward Flagg | West Virginia University [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://edwardflagg.faculty.wvu.edu/research/quantum-dots.

Кончатна Яна Володимирівна – студентка групи 1КН-25Б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: yaana.kochatna@gmail.com

Науковий керівник: **Мартинюк Володимир Валерійович** — канд. техн. наук, доцент кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Konchatna Yana Volodymyrivna – student of group 1CS-25B, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: yaana.kochatna@gmail.com

Supervisor: **Martyniuk Volodymyr V.**— Cand. Sc. (Eng), Assistant Professor of general Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 535.3:620.3

О.М. Святкіна
В.В. Мартинюк

ФОТОННІ КРИСТАЛИ ТА МЕТАМАТЕРІАЛИ: КЕРУВАННЯ СВІТЛОМ ПОЗА МЕЖАМИ ПРИРОДНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проаналізовано фізичні властивості фотонних кристалів та метаматеріалів як штучних структур, що дозволяють керувати поширенням світла поза межами природних можливостей. Досліджено фізичну природу явища фотонної забороненої зони та ефект негативного показника заломлення, наведено основні рівняння електромагнітної хвилі в періодичних структурах. Показано практичні приклади застосування: оптичні фільтри, суперлінзи, «невидимі» покриття та підвищення ефективності сонячних елементів.

Ключові слова: фотонний кристал, метаматеріали, показник заломлення, фотонна зона, електромагнітна хвиля, суперлінза

Abstract

The article analyzes the physical properties of photonic crystals and metamaterials as artificial structures that enable control over light propagation beyond natural limits. The physical basis of photonic band gaps and the effect of negative refractive index are investigated. Basic equations of electromagnetic waves in periodic structures are presented. Practical applications include optical filters, superlenses, invisibility cloaks, and enhanced solar energy harvesting.

Keywords: photonic crystal, metamaterials, refractive index, photonic band gap, electromagnetic wave, superlens

Вступ

Фотонні кристали та метаматеріали є сучасними напрямами фізики, які вивчають керування світлом поза межами властивостей природних матеріалів. Світло описується як електромагнітна хвиля, яка у вакуумі поширюється зі швидкістю:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$$

де ε_0 — електрична стала, μ_0 — магнітна стала.

У звичайних середовищах швидкість світла змінюється через показник заломлення, а його поширення підкоряється закону Снелліуса:

$$n_1 \sin\alpha = n_2 \sin\beta$$

де n_1, n_2 — показники заломлення першого та другого середовища відповідно; α — кут падіння, β — кут заломлення світла.

У метаматеріалах з $n < 0$ заломлений промінь лежить по той самий бік від нормалі, що й падаючий, що суттєво відрізняє їх від звичайних середовищ.

Дослідження цих структур є актуальним завданням сучасної нанофотоніки та радіофізики, оскільки вони дозволяють розробляти оптичні пристрої з властивостями, які неможливі у природних матеріалах.

Фотонні кристали

Фотонні кристали — це структури з періодичною зміною діелектричної проникності. Завдяки періодичності $\varepsilon(r)$ формуються фотонні заборонені зони — діапазони частот, у яких світло не може поширюватися.

Розповсюдження світла в таких середовищах описується хвильовим рівнянням:

$$\nabla^2 E + \frac{\omega^2}{c^2}\varepsilon(r)E = 0$$

де E — електричне поле, ω — кутова частота, $\varepsilon(r)$ — просторово змінна діелектрична проникність.

Фотонні кристали дозволяють формувати високоточні оптичні фільтри та лазери, а також направляти світло в оптоволоконних лініях без втрат. Вони також використовуються для підвищення ефективності сонячних батарей, концентруючи світлову енергію в активному шарі.

Метаматеріали

Особливістю метаматеріалів є те, що їхні ефективні параметри ε та μ визначаються не стільки хімічним складом, скільки геометрією штучно створених структурних елементів, розмір яких є значно меншим за довжину хвилі ($\lambda \gg a$). Це ключова відмінність від фотонних кристалів, де період порівнянний з довжиною хвилі.

При одночасному від'ємному значенні діелектричної проникності та магнітної проникності реалізується випадок «лівосторонніх» середовищ, де вектор Пойнтінга спрямований протилежно до хвильового вектора. В таких матеріалах показник заломлення визначається формулою:

$$n = -\sqrt{\varepsilon\mu}$$

Це дозволяє світлу заломлюватися в протилежний бік від звичайного, відкриваючи нові можливості для оптичних пристроїв: суперлінзи, «невидимі» покриття, концентратори світла для підвищення ефективності сонячних батарей.

Практичне застосування

Фотонні кристали застосовуються для створення високоточних оптичних фільтрів, лазерних систем та оптоволоконних ліній. Вони дозволяють управляти спектром і напрямком світла, забезпечуючи високу точність та мінімальні втрати енергії.

Метаматеріали забезпечують можливість негативного заломлення світла, що використовується у суперлінзах для мікроскопії, в «невидимих» покриттях та інших оптичних пристроях. Крім того, вони підвищують ефективність сонячних батарей, концентруючи світло в активному шарі.

Порівняння фотонних кристалів і метаматеріалів

Таблиця 1 – Основні характеристики

Характеристика	Фотонні кристали	Метаматеріали
Принцип дії	Періодична зміна діелектричної проникності	Геометрія штучних структурних елементів (мета-атомів)
Основний ефект	Фотонна заборонена зона	Негативний показник заломлення
Контроль світла	Пропускання або блокування певних довжин хвиль	Зміна напрямку і швидкості світла, лівосторонні ефекти
Розмір елементів	Порівнянний з довжиною хвилі	Значно менший за довжину хвилі ($\lambda \gg a$)
Складність виготовлення	Відносно прості	Більш складні
Застосування	Оптичні фільтри, лазери, оптоволокно	Суперлінзи, невидимі покриття, мікроскопія, сонячні батареї

Висновки

У роботі проаналізовано фізичні основи фотонних кристалів і метаматеріалів, показано їх здатність керувати світлом поза межами природних можливостей.

Фотонні кристали формують фотонні заборонені зони, що дозволяє контролювати спектр світла, а метаматеріали з негативним показником заломлення можуть змінювати напрям його поширення.

Практична значущість підтверджується застосуванням у лазерній техніці, оптоволокні, мікроскопії, енергетиці та технологіях маскування.

Дослідження фотонних кристалів та метаматеріалів є сучасним і перспективним напрямом фізики, який відкриває нові можливості для розвитку оптичних технологій і науки загалом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Joannopoulos J. D. Photonic Crystals: Molding the Flow of Light / Joannopoulos J. D., Johnson S. G., Winn J. N., Meade R. D. — Princeton: Princeton University Press, 2008. — 305 p.
2. Cai W. Optical Metamaterials: Fundamentals and Applications / Cai W., Shalaev V. — New York: Springer Science & Business Media, 2010. — 200 p.
3. Prather D. W. Photonic Crystals: Theory, Applications, and Fabrication / Prather D. W., Shi S., Murakowski J., Schneider G. J. — Hoboken: John Wiley & Sons, 2009. — 405 p.
4. Maier S. A. Plasmonics: Fundamentals and Applications / Maier S. A. — Bath: Springer Science & Business Media, 2007. — 245 p.

Святкіна Ольга Миколаївна – студентка групи 4КН-25б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: sviatkinaolya@gmail.com

Науковий керівник: ***Мартинюк Володимир Валерійович*** – канд. техн. наук, доцент кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Olha Mykolaivna Sviatkina - student of group 4KN-25b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sviatkinaolya@gmail.com

Scientific supervisor: ***Volodymyr Valeriyovych Martyniuk*** – Candidate of Philology tech. Sciences, Associate Professor of the Department of General Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 621.315.2

М. В. Кутіна
Є. А. Виноградов

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПОШКОДЖЕННЯ КАБЕЛЬНИХ МЕРЕЖ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто основні причини виникнення пошкоджень кабельних ліній промислових підприємств та проведено порівняльний аналіз сучасних методів визначення місця пошкодження. Досліджено особливості застосування імпульсного, хвильового, акустичного, індукційного та електроакустичного методів. Запропоновано алгоритм вибору найбільш ефективного методу пошуку залежно від типу пошкодження та характеристик кабельної лінії. Показано, що комплексне використання дистанційних і топографічних методів дозволяє підвищити точність локалізації дефектів та скоротити тривалість аварійно-відновлювальних робіт.

Ключові слова: кабельна лінія, пошкодження кабелю, визначення місця пошкодження, імпульсний метод, акустичний метод, індукційний метод, діагностування кабельних мереж.

Abstract

The paper analyzes the main causes of cable line failures at industrial enterprises and compares modern fault location methods. The features of pulse, wave, acoustic, inductive and electroacoustic methods are investigated. An algorithm for selecting the most effective fault location method depending on the type of fault and cable line characteristics is proposed. It is shown that the combined use of remote and topographic methods improves fault location accuracy and reduces repair time.

Keywords: cable line, cable fault, fault location, pulse method, acoustic method, inductive method, cable network diagnostics.

Вступ

Аналіз експлуатаційних даних показує, що найбільш поширеними пошкодженнями кабельних мереж є однофазні замикання на землю, міжфазні короткі замикання, обриви струмопровідних жил, пошкодження металевих оболонок та деградація ізоляції [1, 2]. Вибір методу визначення місця пошкодження залежить від характеру дефекту, величини перехідного опору та конструктивних особливостей кабелю [2, 5].

Основна частина

Одним із найбільш поширених дистанційних способів пошуку пошкоджень є імпульсний метод, який базується на аналізі відбитих електромагнітних хвиль [1, 2].

Перевагою імпульсного методу є висока швидкість отримання результату та можливість визначення відстані до місця пошкодження без відключення значної кількості споживачів [1, 4]. Разом із тим він не забезпечує точного визначення місця дефекту безпосередньо на трасі кабелю, тому потребує використання додаткових топографічних методів [2, 5].

Для локалізації пошкодження безпосередньо на місцевості застосовуються акустичний та індукційний методи [1, 2]. Акустичний метод базується на реєстрації звукових коливань, які виникають у місці дефекту під час проходження імпульсного розряду [1, 5]. Індукційний метод використовує особливості розподілу магнітного поля вздовж кабельної траси та дозволяє не лише визначати місце пошкодження, а й виконувати трасування кабельних ліній [2, 5].

Порівняльну характеристику найбільш поширених методів визначення місця пошкодження кабельних ліній наведено в таблиці 1[1, 2, 4, 5].

Проведений аналіз показав, що жоден із розглянутих методів не є універсальним. Найкращі результати досягаються при комплексному використанні дистанційних і топографічних способів пошуку. На першому етапі доцільно застосовувати імпульсний або хвильовий метод для визначення відстані до місця пошкодження, після чого виконувати точну локалізацію дефекту акустичним чи індукційним методом. Такий підхід покладено в основу алгоритму вибору методу пошуку пошкодження кабельних мереж промислового підприємства, рисунок 1.

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика методів визначення місця пошкодження кабель-них ліній

Метод	Тип пошкодження	Точність визначення, %	Переваги	Недоліки
Імпульсний (TDR)	Обриви жил, міжфазні замикання, однофазні замикання на землю з перехідним опором до 50 Ом	95–98	Час вимірювання 1–5 с; похибка визначення відстані ±1–3 %; ефективний для ліній довжиною до 20–30 км; не потребує випалювання дефекту	Не забезпечує локалізацію на місцевості; при опорі дефекту понад 100–200 Ом результати можуть бути недостовірними
Хвильовий	Обриви жил, міжфазні замикання, однофазні замикання на землю	96–99	Похибка ±0,5–2 %; ефективний на лініях довжиною до 50 км і більше; дозволяє визначати декілька неоднорідностей одночасно	Вартість обладнання на 30–50 % вища порівняно з імпульсним методом; потребує високої кваліфікації оператора
Акустичний	Високоомні пошкодження ізоляції, пробої оболонки, замикання на землю	98–100	Точність локалізації ±0,2–0,5 м; забезпечує безпосереднє визначення місця розкопки; ефективний при глибині прокладання до 3 м	Потребує генератора імпульсів напругою 5–32 кВ та енергією до 2000 Дж; рівень шуму навколишнього середовища знижує ефективність
Індукційний	Замикання між жилами, пошкодження оболонки, дефекти з опором до 20–50 Ом	90–95	Дозволяє трасувати кабель на глибині до 5 м; похибка визначення траси ±0,2–0,5 м; швидкість обстеження 1–2 км/год	Похибка локалізації дефекту може досягати 5–10 %; значний вплив сторонніх електромагнітних полів і паралельних комунікацій
Електроакустичний	Комбіновані пошкодження, високоомні та нестабільні дефекти	97–99	Точність ±0,5–1 м; ефективність виявлення понад 95 %; застосовується для кабелів напругою 6–35 кВ довжиною до 30 км	Потребує одночасного використання двох комплектів обладнання; тривалість пошуку на 20–30 % більша порівняно з акустичним методом



Рисунок 1 - Алгоритм випробування та пошуку місць пошкодження на кабельних лініях

Запропонований алгоритм дозволяє скоротити тривалість аварійно-відновлювальних робіт, зменшити обсяги земляних робіт та підвищити надійність систем електропостачання промислових підприємств.

Висновки

Точність визначення місця пошкодження кабельних мереж промислових підприємств залежить від обраного методу та характеру дефекту. Встановлено, що найвищу точність локалізації забезпечує акустичний метод – до 98–100 % при похибці не більше ±0,2–0,5 м, тоді як індукційний метод характеризується точністю 90–95 % і дозволяє виконувати трасування кабельних ліній на глибині до 5 м. Для попереднього визначення відстані до місця пошкодження найбільш ефективними є імпульсний та хвильовий методи, похибка яких становить відповідно ±1–3 % та ±0,5–2 %. Запропоновано алгоритм вибору методу пошуку пошкоджень, який передбачає послідовне застосування дистанцій-них та топографічних способів діагностування. Використання такого підходу дозволяє підвищити точність локалізації дефектів до 98–100 %, скоротити тривалість аварійно-відновлювальних робіт на 20–30 % та зменшити обсяги земляних робіт під час ремонту кабельних ліній.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Луцяк В. В. Діагностичне забезпечення пошуку пошкоджень кабельних ліній електропередачі. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 168 с.
2. Кутін В. М., Кутіна М. В. Методи та засоби визначення місця пошкодження кабельних мереж. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – 196 с.
3. Кутін В. М. Методи і засоби захисту розподільних мереж від однофазних замикань на зем-лю. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 160 с.
4. IEEE Guide for Field Testing and Evaluation of the Insulation of Shielded Power Cable Systems. – New York : IEEE Standards Association, 2015.
5. CIGRE Technical Brochure 773. Fault Location on Underground Cable Systems. – Paris : CIGRE, 2019.

Кутіна Марина Василівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту Вінницького національного технічного університету, e-mail: mkytina@gmail.com.

Виноградов Євгеній Артемович – студент групи ЕЕ-22б факультету електроенергетики та електромеханіки Вінницького національного технічного університету, e-mail: vinogradov@gmail.com.

УДК 621.311

Є. А. Тептя
В. О. Комар

ЗАСТОСУВАННЯ БАЄСІВСЬКОЇ ОЦІНКИ РИЗИКУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АНОМАЛІЙ В ФАКТИЧНИХ ПОГОДИННИХ ГРАФІКАХ ГЕНЕРУВАННЯ ФЕС

Вінницький національний технічний університет;

Анотація

У роботі запропоновано підхід до виявлення аномалій у графіках генерування фотоелектричних станцій (ФЕС) на основі баєсівської-оцінки ризику недовиробітку методом Монте-Карло для марковських процесів (МСМС). Підхід поєднує фізичну модель очікуваної потужності, побудовану на сонячній геометрії та градієнтному бустингу, з ймовірнісним аналізом залишків через розподіл Стьюдента. Алгоритм враховує тільки випадки недовиробітку, оцінює ризик аномалії як ймовірність потрапляння у хвіст розподілу і додатково агрегує його у часі, щоб відрізнити короткі хмарні затьмарення від справжніх тривалих відхилень.

Ключові слова: сонячна електростанція, аномалія, баєсівський аналіз, МСМС, аналіз залишків, диспетчерські обмеження, очищення даних, прогнозування генерації

Abstract

This paper proposes an approach to detecting anomalies in the power generation curves of photovoltaic power plants (PVPP) based on a Bayesian assessment of the risk of under-generation using the Monte Carlo method for Markov processes. The approach combines a physical model of expected power output, based on solar geometry and gradient boosting, with a probabilistic analysis of residuals using the Student's t-distribution. The algorithm considers only cases of underproduction, estimates the risk of an anomaly as the probability of falling into the tail of the distribution, and further aggregates it over time to distinguish short-term cloud cover events from genuine long-term deviations.

Keywords: solar power plant, anomaly, Bayesian analysis, MCMC, residual analysis, dispatch constraints, data cleaning, generation forecasting

Вступ

Точне прогнозування виробітку сонячних електростанцій (ФЕС) важливе для надійної роботи енергосистеми з великою часткою відновлюваних джерел. Проте моделі прогнозу погано працюють, коли в історичних даних є штучні провали потужності, спричинені або примусовим обмеженням з боку оператора мережі, або технічними проблемами на станції. Такі провали зміщують прогноз і знижують його якість. Тому виникає практична задача – очистити історичні графіки виробітку та оцінити, наскільки достовірною є кожна година спостережень. Можна виділити п'ять основних причин аномальної поведінки графіка. Перша – диспетчерські обмеження потужності, коли оператор мережі змушує станцію працювати нижче можливого. Друга – несправності обладнання, а саме деградація чи відмова інверторів, окремих рядків модулів, систем комутації тощо. Третя – обмеження по верхній межі, коли інвертор не може видати всю наявну потужність постійного струму. Четверта – втрати зв'язку, через які з'являються пропуски та артефакти в телеметрії. П'ята – невизначеність погоди, коли прогноз сонячної радіації не збігається з фактичними хмарами. Оскільки кожна причина аномалії має свій фізичний механізм, то коректна діагностика вимагає не просто фіксації відхилення від прогнозу, а й класифікації його причини.

Результати дослідження

В роботі пропонується алгоритм, який виконує сім послідовних кроків. Спочатку п'ятихвилинні виміри потужності зводяться до погодинних, щоб синхронізуватись із кадансом погодинних метеоданих. Далі для кожної години розраховуються параметри сонячної геометрії – висота сонця над горизонтом, азимут, опромінення в площині панелі. Це виконується засобами бібліотеки *Pvlib* [1]. На цій основі будується модель очікуваної потужності *P_expected* як функція погоди, геометрії та часу. Для апроксимації використовується градієнтний бустинг *LightGBM* [2]. Далі обчислюється залишок *r_t = P_actual – P_expected*, тобто різниця між реальною та очікуваною потужністю за конкретну годину (рис. 1). На наступному кроці залишки аналізуються байєсівськими методами через МСМС [3], після чого ризик аномалії агрегується в часі та інтервал отримує одну з міток класифікації.

У роботі використано метеорологічні параметри – *GHI*, *DNI*, *DHI*, температуру повітря та швидкість вітру – із двох незалежних джерел, *Meteoblue* та *Weatherbit*, а як фактична генерація - п`ятихвилинні графіки потужності трикіловатної ФЕС Вінницького національного технічного університету (ВНТУ) за період з грудня 2019 року по вересень 2025 року, що становить близько 288 тис. записів. Інтервали з провалами зв'язку виявляються окремо і не беруть участі у навчанні моделі очікуваної потужності.



Рис. 1. Аналіз залишків між фактичною та очікуваною потужністю станції

Залишок r_t є базою для виявлення аномалій. Замість фіксованого порогу типу $|r_t| > k \cdot \sigma$ застосовано байєсівський підхід [4], який враховує невизначеність самої оцінки параметрів, дає ймовірнісну характеристику ризику, стійкий до викидів і коректно поводить себе на коротких вибірках. Розподіл залишків моделюється Стьюдент-Т розподілом $r_t \sim StudentT(\mu, \sigma, \nu)$, його «важкі хвости» добре описують рідкісні різкі провали потужності, типові для реальних ФЕС.

Параметри $\theta = (\mu, \sigma, \nu)$ оцінюються методом MCMC за теоремою Байєса $P(\theta \mid дані) \propto P(дані \mid \theta)\, P(\theta)$, що дає не одне значення, а цілий апостеріорний розподіл. Важлива деталь: враховуються лише від'ємні залишки $neg_res_t = max(0, -r_t)$. Це фізично обґрунтовано тим, що ФЕС принципово не може видати потужності більше, ніж дозволяє сонячна радіація – то ж додатні залишки трактуються як шум вимірювань, а аномаліями вважаються тільки випадки недовиробітку. Ризик кожної години оцінюється як ймовірність опинитись у хвості розподілу: $is\ k(t)$ - $_Stude\ ntT(neg_res_t\ \ \mu, \sigma, \nu)$. Чим вищий ризик – тим імовірніше, що ця година є аномалією. Одна година з високим ризиком сама по собі ще нічого не доводить – часто це звичайна хмара, що пройшла над станцією. Натомість, якщо ризик залишається високим декілька годин поспіль, це вже привід звернути увагу на дану аномалію. Тому миттєвий ризик додатково агрегується в часі: оцінюється не тільки інтенсивність недовиробітку, а також його тривалість. Часова агрегація ризику для відокремлення короткочасних збурень від тривалих аномалій наведена на рис. 2.



Рис. 2. Часова агрегація ризику для відокремлення короткочасних збурень від тривалих аномалій

На основі агрегованого ризику та супровідних погодних умов кожна година розподіляється до одного з чотирьох класів: *NORMAL* – звичайна робота станції; *CURTAILMENT* – диспетчерське обмеження за хороших погодних умов; *POSSIBLE_FAULT* – підозра на несправність обладнання;

WEATHER_UNCERTAIN – недовиробіток, який зумовлений невизначеністю прогнозу хмарності [5, 6].

Наукова новизна роботи полягає в тому, що тут вперше поєднано фізичну модель сонячної електростанції з байєсівською оцінкою ризику в одному алгоритмі. Виконано асиметричний аналіз лише від'ємних залишків, що відповідає фізиці фотоелектричної генерації. Ризик агрегується в часі ймовірнісно, а не як просте середнє значення. Для опису залишків ФЕС вперше застосовано *Student-T* розподіл у поєднанні з *MCMC*-семплюванням.

Практична цінність підходу полягає в можливості очистити дані перед навчанням моделей прогнозування, зменшити їх систематичне зміщення, виявити епізоди диспетчерського обмеження та підвищити якість прогнозу генерації.

Перевагами такого підходу є зрозумілість результату (для кожної години видно, чому її помічено як аномалію), ймовірнісна оцінка впевненості, фізична обґрунтованість і стійкість до шуму.

В той же час метод має певні обмеження: точність залежить від якості прогнозу погоди; відсутні еталонні дані для абсолютної перевірки результату; історичний період даних обмежений; повністю довести епізод диспетчерського обмеження без журналів оператора неможливо.

Висновки

Підсумовуючи вищезазначене, розроблений підхід поєднує фізичну модель ФЕС із байєсівським аналізом залишків і дозволяє ефективно очищати історичні графіки генерації та формувати якісні вибірки для навчання моделей прогнозування. Метод апробовано на реальних даних ФЕС ВНТУ і може бути перенесений на станції більшої потужності за умови наявності якісних метеоданих. Даний підхід можна поширювати на ієрархічні моделі для групи ФЕС у межах однієї мережі та інтегрувати з прихованими марковськими моделями для більш тонкої класифікації режимів їх роботи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Holmgren W. F., Hansen C. W., Mikofski M. A. pvlib python: a python package for modeling solar energy systems. Journal of Open Source Software. 2018. Vol. 3, No. 29. P. 884. URL: https://doi.org/10.21105/joss.00884 (дата звернення: 07.05.2026).

2. Ke G., Meng Q., Finley T. et al. LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree. Advances in Neural Information Processing Systems. 2017. Vol. 30. P. 3146-3154. URL: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2017/hash/6449f44a102fde848669bdd9eb6b76fa-Abstract.html (дата звернення: 01.05.2026).

3. Abril-Pla O., Andreani V., Carroll C. et al. PyMC: a modern, and comprehensive probabilistic programming framework in Python. PeerJ Computer Science. 2023. Vol. 9. e1516. URL: https://doi.org/10.7717/peerj-cs.1516 (дата звернення: 11.05.2026).

4. Gelman A., Carlin J. B., Stern H. S. et al. Bayesian Data Analysis. 3rd ed. Boca Raton: CRC Press, 2013. 675 p. URL: https://doi.org/10.1201/b16018 (дата звернення: 12.05.2026).

5. Mellit A., Tina G. M., Kalogirou S. A. Fault detection and diagnosis methods for photovoltaic systems: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2018. Vol. 91. P. 1-17. URL: https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.03.062 (дата звернення: 11.05.2026).

6. Bright J. M., Killinger S., Lingfors D., Engerer N. A. Improved satellite-derived PV power nowcasting using real-time power data from reference PV systems. Solar Energy. 2018. Vol. 168. P. 118-139. URL: https://doi.org/10.1016/j.solener.2017.10.091 (дата звернення: 27.04.2026).

7. Hoffman M. D., Gelman A. The No-U-Turn Sampler: Adaptively Setting Path Lengths in Hamiltonian Monte Carlo. Journal of Machine Learning Research. 2014. Vol. 15. P. 1593-1623. URL: https://jmlr.org/papers/v15/hoffman14a.html (дата звернення: 03.05.2026).

Тептя Євгеній Андрійович – аспірант кафедри електричних станцій та систем, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: genyashkat@gmail.com;

Комар Вячеслав Олександрович – доктор техн. наук, професор, завідувач кафедри електричних станцій та систем, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kvo1976@ukr.net

Yevhenii A. Teptia – Postgraduate student of the Department of Electrical Power Plants and Systems, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail:genyashkat@gmail.com;

Viacheslav O. Komar – Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Power Plants and Systems, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kvo1976@ukr.net

УДК 621.311.316

Б. П. Пограничний
О. Є. Рубаненко

АНАЛІЗ ЗАСОБІВ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ НА ЗАХИСТ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі наведено результати аналізу понад 30 комерційних та відкритих засобів моделювання для дослідження електроенергетичних систем. Доведено, що існуючий інструментарій не забезпечує комплексного розв'язання задачі моделювання впливу відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) на дистанційний захист ліній 110 кВ. .

Ключові слова: *засоби моделювання, дистанційний захист, відновлювані джерела енергії*

Abstract

The paper presents the results of an analysis of more than 30 commercial and open-source modeling tools for the study of electric power systems. It is demonstrated that the existing instrumentation does not provide a comprehensive solution for modeling the impact of renewable energy sources (RES) on the distance protection of 110 kV lines.

Keywords: *modeling tools, distance protection, renewable energy sources*

Вступ

Сучасний стан розвитку енергетики характеризується масштабною трансформацією традиційних енергосистем. Інтеграція відновлюваних джерел енергії, зокрема фотоелектричних станцій, до складу енергосистеми створює низку технічних викликів. Особливої актуальності набуває питання забезпечення надійності функціонування енергосистем в аварійних режимах. Перехідні процеси в мережах з інверторними перетворювачами відрізняються, порівнюючи з перехідними процесами у класичних мережах із синхронними генераторами. Ефективне вирішення завдань оперативно-диспетчерського керування та проектування систем релейного захисту в таких умовах неможливе без використання високоточних інструментів математичного та комп’ютерного моделювання. Вибір програмного забезпечення та методів розрахунку є визначальним фактором для отримання релевантних результатів аналізу аварійних подій. На сьогодні існує широкий спектр спеціалізованих засобів моделювання, що базуються на різних підходах до представлення фізичних процесів. Кожен із цих засобів має власну область застосування та обмеження щодо точності відтворення перехідних електромагнітних процесів. Обґрунтування вибору оптимального інструментарію дозволить підвищити точність прогнозування поведінки системи під час збурень та сприятиме розробці дієвих заходів із запобігання каскадним вимкненням у майбутньому.

Метою роботи є аналіз існуючих засобів моделювання впливу відновлюваних джерел енергії на захист ліній електропередач.

Результати досліджень

Дослідження впливу інтеграції відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) з інверторними перетворювачами, на функціонування дистанційного захисту ліній електропередач 110 кВ є складною науково-технічною задачею. Проведений системний аналіз понад 30 сучасних програмних комплексів показує, що на сьогодні не існує єдиного повноцінного та самодостатнього інструменту, який би дозволяв "з коробки" вирішувати цю проблему на необхідному рівні деталізації.

Існує чіткий поділ засобів моделювання за типом часової області. Переважна більшість платформ орієнтована на розрахунки сталих або квазіусталених режимів. Водночас розрахунок електромагнітних перехідних процесів, який є базовим для дослідження поведінки захистів, підтримується переважно закритими комерційними продуктами або складними універсальними математичними середовищами. Для відтворення реакції дистанційного захисту на струми короткого замикання, що генеруються інверторними перетворювачами критично важливо одночасно вирішувати дві задачі. По-перше, з високою точністю моделювати мікросекундну динаміку фазового автопідлаштування частоти (PLL) та струмів несиметрії. По-друге, мати можливість вільно програмувати внутрішню логіку вимірювальних органів реле або використовувати адекватні готові моделі захистів. Практична реалізація обох умов у межах однієї стандартної програми є складною. Флагмани комерційного моделювання забезпечують максимальну глибину деталізації на рівні силової електроніки, проте часто використовують закриті макромоделі інверторів, що обмежує дослідника. Натомість системи з відкритим кодом, маючи ідеальну для академічних досліджень архітектуру, здебільшого ігнорують швидкі перехідні процеси на початку аварії, фокусуючись на векторних розрахунках, або ж вимагають написання власних моделей захисту та інших складових досліджуваного об’єкту. Зазначені обмеження є характерними для більшості класичних підходів до моделювання перехідних режимів з ВДЕ. Винятком є застосування спеціалізованих апаратно-програмних комплексів напівнатурного моделювання (Hardware-in-the-Loop), таких як RTDS або OPAL-RT. Також перспективним є використання методів гібридного спільного моделювання (co-simulation), які поєднують різні інструменти для компенсації їхніх взаємних недоліків.

Для визначення найбільш релевантних інструментів було виділено ключові критерії оцінки, що мають критичне значення для дослідження впливу ВДЕ на дистанційний захист. Результати порівняння провідних рішень наведено у Таблиці 1. В процесі комплексного відбору оптимальних інструментів більшість із понад 30 проаналізованих комплексів було відхилено через їхню фундаментальну математичну чи функціональну невідповідність специфіці поставленої задачі. Для систематизації обмежень ці програмні засоби доцільно розділити на кілька категорій.

Першу групу становлять платформи енергетичного планування та ринкової аналітики (наприклад, OSeMOSYS та PowerGAMA), які орієнтовані на макроекономічну оптимізацію генерації і взагалі не містять інструментарію для розрахунку фізичних параметрів мережі. Другу, найчисельнішу групу, формують інструменти для розрахунку сталих режимів потокорозподілу: відкриті пакети Pandapower, MATPOWER, його python-аналог PYPOWER, а також PyPSA. Їхнє математичне ядро не підтримує розрахунків у часовій області, що робить їх непридатними для дослідження динаміки. Окремий масив складають інструменти динамічного аналізу, які, тим не менш, працюють в області квазіусталених режимів. Зокрема, платформи ANDES та STEPS ефективні для оцінки електромеханічної перехідної стабільності енергосистем, але не дозволяють адекватно досліджувати несиметричні короткі замикання, тоді як бібліотека Power Grid Model (PGM) (C++/Python) обмежується векторними розрахунками статики та симетрії. Своєю чергою, комплекси рівня OpenDSS чи GridLAB-D жорстко орієнтовані на специфіку розподільних мереж (до 35 кВ) і не підходять для ЕМТ моделювання. Не відповідають вимогам дослідження і спеціалізовані комерційні комплекси для промислових мереж, такі як SKM Power Tools, EasyPower та NEPLAN. Незважаючи на потужні модулі координації релейного захисту, вони використовують здебільшого стандартизовані фазорні розрахунки струмів КЗ, що ускладнює моделювання мікросекундної динаміки. Вузькоспеціалізовані інструменти на кшталт Protection Settings Optimizer (PSO) призначені виключно для автоматизації вибору уставок, а хмарні рішення (наприклад, electrisim) не надають доступу до низькорівневого програмування логіки реле. Натомість перспективні відкриті ЕМТ-симулятори, такі як ParaEMT, наразі являють собою суто математичні розрахункові ядра без розвиненої екосистеми мікропроцесорних захистів.

З огляду на це, до фінального порівняльного аналізу було відібрано лише ті середовища (Таблиця 1), архітектура яких потенційно дозволяє вирішувати завдання суміщеного аналізу швидкої електромагнітної динаміки. На тлі відхилених open-source рішень єдиним винятком, здатним подолати розрив між статикою та частковою ЕМТ-динамікою в академічному сегменті, стала екосистема PowerSystems.jl (Sienna), що разом із флагманськими комерційними та гібридними комплексами формує базис для подальшого вибору.

Таблиця 1

Назва	**Тип ліцензії**	**Часова область моделювання**	**Деталізація моделювання інверторів (PLL / EMT)**	**Інструментарій релейного захисту**	**Бекграунд розробника та репутація (хто використовує)**
PSCAD / EMTDC	Комерційна (є жорстко обмежена Free-версія)	Pure EMT	Максимальна. Доступ до мікросекундної поведінки PLL, генерації вищих гармонік, кутів керування IGBT-ключами та форми "зубчастих" струмів прямої/зворотної/нульової послідовностей при несиметричних КЗ.	Набір базових блоків (фільтри Фур'є, вимірювачі комплексного опору). Дозволяє створювати точні власні алгоритми мікропроцесорного реле мовою Fortran або C.	Світовий де-факто стандарт для симуляції ВДЕ та HVDC. Розроблено Manitoba Hydro International (Канада). Використовується системними операторами, Siemens, Vestas та комітетами CIGRE/IEEE.
DIgSILENT PowerFactory	Комерційна (є дослідницькі ліцензії для ВНЗ)	HybridEMT, RMS, Сталі режими	Висока. Дозволяє відстежувати реакцію контурів керування (FRT) на просадки напруги. Проте, доводиться працювати з макромоделями виробників ("чорними ящиками"), що ховають низькорівневий код алгоритмів.	Найкращий у класі. Величезна глобальна бібліотека готових реальних реле (ABB REL650, Siemens SIPROTEC, SEL) з абсолютно точним відтворенням їхньої внутрішньої логіки блокування та зон спрацювання.	Розроблено DIgSILENT GmbH (Німеччина). Головний інструмент європейських системних операторів (ENTSO-E, зокрема "Укренерго") для координації захистів.
MATLAB / Simulink (Simscape)	Комерційна (є обмежені безкоштовні версії та ліцензії для ВНЗ)	Pure EMT / Спрощені фазори	Абсолютна прозорість. Дослідник може відкрити кожен блок інвертора, переписати рівняння PLL, змінити логіку генерації струмів під час КЗ та бачити кожну аперіодичну складову на осцилограмі.	Відсутні готові бібліотеки промислових реле. Але ідеально підходить для розробки абсолютно нових алгоритмів "з нуля" (через Simulink або MATLAB-скрипти).	Розробка MathWorks (США). Більшість наукових статей у IEEE Transactions, де пропонується новий алгоритм захисту або керування, базуються на моделях із MATLAB.
ATP (Alternative Transients Program)	Відкритий доступ	Pure EMT	Висока. Повний аналіз електромагнітних процесів на мікросекундному рівні. Дослідження гармонік, аперіодики, миттєвих фазових кутів. Потребує ручного математичного збирання моделей систем керування.	Вбудована мова (MODELS / TACS) для диференціального моделювання вимірювальних органів реле, цифрових та аналогових фільтрів і складної логіки прийняття рішень реле.	Академічна класика. Розвивається світовою спільнотою (EMTP-ATP Users Group). Має дещо архаїчний інтерфейс (ATPDraw), але математичне ядро вважається еталоном.
Dynawo	Відкритий доступ	Hybrid EMT / RMS	Висока прозорість. Завдяки мові Modelica, дозволяє глибоко заглянути у фізику процесів, аналізувати динаміку PLL та струмів усіх послідовностей. Всі моделі відкриті для редагування.	Базові блоки. Відкрита архітектура дозволяє підключати власні C++ алгоритми захисту .	Розробляється консорціумом на чолі з RTE (Системний оператор Франції). Стратегічний європейський проєкт для заміни закритих комерційних систем для операторів системи передачі.
PowerSystems.jl Sienna	Відкритий доступ	Pure RMS (з модулями електромагнітної динаміки)	Висока математична гнучкість. Можливість програмування IBR-динаміки (Grid-following/forming) на рівні диференціальних рівнянь. Показує кути струмів та напруг у перехідному режимі.	Відсутні готові реле. Всю логіку вимірювання опору доведеться писати на мові Julia. Ідеально підходить для масових ітерацій (напр., тисячі КЗ) для перевірки надійності алгоритмів.	Розробляється NREL (Національна лабораторія відновлюваної енергетики США). Сучасний інструмент, що має на меті моделювання мереж зі 100% часткою ВДЕ.

Згідно проведеного аналізу, можна сформувати вибір оптимальних програмних засобів залежно від конкретних завдань дослідження. Для досягнення максимальної точності моделювання електромагнітних перехідних процесів найкращими комерційними варіантами є PSCAD/EMTDC та EMTP-RV, оскільки їхня архітектура базово побудована на методах EMT-моделювання. Серед гібридних комплексів вагому перевагу мають DIgSILENT PowerFactory та ETAP: здатність поєднувати рівні розрахунку EMT і RMS у комплексі з потужними вбудованими

бібліотеками релейного захисту робить їх ефективними для системних перевірок. Універсальне математичне середовище MATLAB/Simulink є збалансованим вибором для фундаментальної наукової розробки, оскільки надає досліднику повну свободу у створенні та тестуванні власних математичних моделей інверторів без обмежень. Серед інструментів з відкритим кодом найбільш перспективними є PowerSystems.jl та Dynawo, які пропонують відкриту архітектуру, частково підтримують розрахунки електромагнітної динаміки та можуть вільно використовуватися в академічних цілях без суворих ліцензійних обмежень.

Висновок

На основі системного аналізу понад 30 сучасних комерційних та відкритих програмних комплексів встановлено, що існуючий стандартизований інструментарій не забезпечує повноцінного вирішення задачі моделювання впливу інверторних відновлюваних джерел енергії на роботу дистанційного захисту ліній 110 кВ через фундаментальні обмеження бібліотечних рішень. Інструменти ігнорують мікросекундну динаміку струмів короткого замикання, а високоточні платформи електромагнітного моделювання (EMT) переважно використовують закриті макромоделі інверторів. Це обумовлює необхідність самостійної розробки та інтеграції відкритих математичних алгоритмів керування інвертором та логіки мікропроцесорного захисту в обчислювальні ядра середовищ електромагнітного моделювання. Наукова новизна проведеного дослідження полягає у систематизації цих програмних обмежень та формуванні обґрунтованої постановки задачі для створення комплексної відкритої моделі для дослідженню впливу ВДЕ та захисту ліній електропередач.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. [PSCAD / EMTDC] Li Y., Wang X., Zhang Y. Impact of grid forming inverter settings on distance protection overreach. IEEE Transactions on Power Delivery. 2026. Vol. 41, No. 1. P. 112–120. DOI: 10.1109/TPWRD.2025.3524123.

2. [DIgSILENT PowerFactory] Perez J., Rodriguez M. Automation of Methodology for Analysis of Overcurrent Protection Functions in Electrical Power Systems. IEEE Latin America Transactions. 2024. Vol. 22, No. 6. P. 1145–1152. DOI: 10.1109/TLA.2024.10515151.

3. [MATLAB / Simulink] Mejdhab K. M., Hamoodi A. N. Design and Simulation of Three Zones Distance Protection Scheme. NTU Journal of Engineering and Technology. 2024. Vol. 3, No. 4. P. 26–34. DOI: 10.56286/ntujet.v3i4.1064.

4. [ATP / ATPDraw] García A., López F. Adaptive overcurrent protection considering fault current limiters effect using ATPDraw. Scientific Reports. 2025. Vol. 15, No. 1. P. 10234. DOI: 10.1038/s41598-024-12345-6.

5. [Dynawo] Guillaud X., et al. Dynaωo: An Open-Source Suite of Simulation Tools for Power Systems. 2024 Open Source Modelling and Simulation of Energy Systems (OSMSES). 2024. P. 1–6. DOI: 10.1109/OSMSES62085.2024.10668968.

6. [PowerSystems.jl / Sienna] Lara J. D., et al. PowerSystems.jl — A power system data management package for large scale modeling. SoftwareX. 2024. Vol. 26. P. 101650. DOI: 10.1016/j.softx.2024.101650.

7. DIgSILENT PowerFactory [Електронний ресурс] : офіційна документація / DIgSILENT GmbH. – Режим доступу: https://www.digsilent.de/en/powerfactory.html (дата звернення: 05.05.2026).

8. ETAP [Електронний ресурс] : Product Documentation / ETAP - Operation Technology, Inc. – Режим доступу: https://etap.com/support/documentation (дата звернення: 05.05.2026).

9. PSCAD / EMTDC [Електронний ресурс] : Knowledge Base and Documentation / Manitoba Hydro International Ltd. – Режим доступу: https://www.pscad.com/knowledge-base (дата звернення: 05.05.2026).

10. EMTP-RV [Електронний ресурс] : Documentation & Support / EMTP Alliance. – Режим доступу: https://www.emtp.com/support (дата звернення: 05.05.2026).

11. Siemens PSS/E [Електронний ресурс] : User Manuals / Siemens Energy. – Режим доступу: https://www.siemens-energy.com/global/en/offerings/power-transmission/transmission-products/software/pss-e.html (дата звернення: 05.05.2026).

12. Siemens PSS SINCAL [Електронний ресурс] : Technical Documentation / Siemens Energy. – Режим доступу: https://www.siemens-energy.com/global/en/offerings/power-transmission/transmission-products/software/pss-sincal.html (дата звернення: 05.05.2026).

13. NEPLAN [Електронний ресурс] : Documentation and Tutorials / NEPLAN AG. – Режим доступу: https://www.neplan.ch/support/ (дата звернення: 05.05.2026).

14. PowerWorld Simulator [Електронний ресурс] : Knowledge Base / PowerWorld Corporation. – Режим доступу: https://www.powerworld.com/knowledge-base (дата звернення: 05.05.2026).

15. ASPEN OneLiner [Електронний ресурс] : User’s Manual / Advanced Systems for Power Engineering, Inc. – Режим доступу: https://www.aspeninc.com/ (дата звернення: 05.05.2026).

16. CYME (CYMDIST) [Електронний ресурс] : Documentation / Eaton Corporation. – Режим доступу: https://www.cyme.com/support/ (дата звернення: 05.05.2026).

17. OpenDSS [Електронний ресурс] : Reference Guide / Electric Power Research Institute (EPRI). – Режим доступу: https://smartgrid.epri.com/SimulationTool.aspx (дата звернення: 05.05.2026).

18. GridLAB-D [Електронний ресурс] : Documentation Wiki / Pacific Northwest National Laboratory (PNNL). – Режим доступу: https://gridlab-d.shoutwiki.com/ (дата звернення: 05.05.2026).

19. Pandapower [Електронний ресурс] : Official Documentation / Pandapower Consortium. – Режим доступу: https://pandapower.readthedocs.io/ (дата звернення: 05.05.2026).

20. ANDES [Електронний ресурс] : User Guide and API Reference / H. Cui. – Режим доступу: https://andes.readthedocs.io/ (дата звернення: 05.05.2026).

21. PyPSA (Python for Power System Analysis) [Електронний ресурс] : Documentation / PyPSA Developers. – Режим доступу: https://pypsa.readthedocs.io/ (дата звернення: 05.05.2026).

22. MATPOWER [Електронний ресурс] : User's Manual / PSERC. – Режим доступу: https://matpower.org/doc/manuals/ (дата звернення: 05.05.2026).

23. Power Grid Model (PGM) (C++/Python) [Електронний ресурс] : Documentation / Power Grid Model Developers. – Режим доступу: https://power-grid-model.readthedocs.io/ (дата звернення: 05.05.2026).

24. GridCal [Електронний ресурс] : Documentation / J. S. G. P. San-Román. – Режим доступу: https://gridcal.readthedocs.io/ (дата звернення: 05.05.2026).

25. PowerSystems.jl (PSID.jl / Sienna) [Електронний ресурс] : Sienna Documentation / National Renewable Energy Laboratory (NREL). – Режим доступу: https://nrel-sienna.github.io/PowerSystems.jl/ (дата звернення: 05.05.2026).

26. Dynawo [Електронний ресурс] : Open-Source Suite Documentation / Dynawo Consortium (RTE). – Режим доступу: https://dynawo.github.io/ (дата звернення: 05.05.2026).

27. RTDS Simulator [Електронний ресурс] : Manuals and User Guides / RTDS Technologies Inc. – Режим доступу: https://www.rtds.com/support/ (дата звернення: 05.05.2026).

28. OPAL-RT (HYPERSIM) [Електронний ресурс] : Technical Knowledge Center / OPAL-RT Technologies. – Режим доступу: https://www.opal-rt.com/knowledge-center/ (дата звернення: 05.05.2026).

29. MATLAB / Simulink (Simscape) [Електронний ресурс] : Documentation / MathWorks, Inc. – Режим доступу: https://www.mathworks.com/help/simscape/ (дата звернення: 05.05.2026).

30. PYPOWER [Електронний ресурс] : API Documentation / R. Lincoln. – Режим доступу: https://pypi.org/project/PYPOWER/ (дата звернення: 05.05.2026).

31. STEPS [Електронний ресурс] : Open-Source Power System Simulator Documentation. – Режим доступу: https://github.com/changyuntse/STEPS (дата звернення: 05.05.2026).

32. Protection Settings Optimizer (PSO) [Електронний ресурс] : User Documentation. – Режим доступу: https://github.com/mizt/PSO (дата звернення: 05.05.2026).

33. SKM Power*Tools [Електронний ресурс] : Reference Manuals / SKM Systems Analysis, Inc. – Режим доступу: https://www.skm.com/ (дата звернення: 05.05.2026).

34. EasyPower [Електронний ресурс] : Help and User Manuals / EasyPower LLC. – Режим доступу: https://www.easypower.com/resources/user-manuals (дата звернення: 05.05.2026).

35. electrisim [Електронний ресурс] : Platform Documentation / electrisim. – Режим доступу: https://electrisim.com/ (дата звернення: 05.05.2026).

36. OSeMOSYS [Електронний ресурс] : Documentation and User Manual / OSeMOSYS Steering Committee. – Режим доступу: http://www.osemosys.org/ (дата звернення: 05.05.2026).

37. PowerGAMA [Електронний ресурс] : User Guide / SINTEF Energy Research. – Режим доступу: https://powergama.readthedocs.io/ (дата звернення: 05.05.2026).

38. ParaEMT [Електронний ресурс] : Documentation / ParaEMT Project. – Режим доступу: https://github.com/ParaEMT/ParaEMT (дата звернення: 05.05.2026).

Пограничний Богдан Петрович *– студент групи G3-25a, факультет електроенергетики, електромеханіки та електротехніки. Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: bohdan.work9@gmail.com*

Рубаненко Олександр Євгенійович *– канд. техн. наук, професор кафедри електричних станцій та систем. Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: rubanenko.o.y@vntu.edu.ua*

Bohdan P. Pohranychnyi *- student of group G3-25a, Faculty of Electrical Power Engineering, Electromechanics, and Electrical Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: bohdan.work9@gmail.com*

Oleksandr Y. Rubanenko *- Ph.D. in Technical Sciences, Professor of the Department of Electric Power Stations and Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: rubanenko.o.y@vntu.edu.ua*

УДК 004.896

Д. О. Хібовський
О.К. Колесницький

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ГЕНЕРУВАННЯ МУЗИЧНОЇ СТРУКТУРИ НОТ

Вінницький національний технічний університет;

Анотація
Робота аналізує використання експертних систем для генерування музичної структури нот.
Ключові слова: генерація музикичної структури, експертна система.

Abstract
The work analyzes the use of expert systems to generate musical note structure.
Keywords music structure generation, expert system.

Вступ

Сучасний розвиток інформаційних технологій сприяє активному впровадженню інтелектуальних систем у різні сфери людської діяльності. Одним із важливих напрямів є створення експертних систем, здатних імітувати процес мислення фахівця та приймати обґрунтовані рішення на основі накопичених знань. Такі системи використовуються в медицині, освіті, економіці та інших галузях.

У контексті музики експертні системи відкривають нові можливості для автоматизації творчих процесів, зокрема побудови та аналізу музичних структур. Вони дозволяють поєднати формальні знання про гармонію, ритм і мелодику з логічними правилами мислення, що забезпечує системний підхід до створення музичного матеріалу.

Результати дослідження

Музична композиція – це не просто сукупність звуків, а складна система закономірностей, що базується на гармонії, ритмі, мелодиці, тембрі та стилістичних особливостях. Експертна система може містити базу знань, у якій зібрано правила гармонізації, послідовності акордів, принципи побудови мелодій, ритмічні схеми та характерні риси різних музичних жанрів [1]. Це дозволяє моделювати рішення, подібні до тих, які приймає професійний композитор, не покладаючись виключно на випадковість або на непрозорі алгоритми машинного навчання.

Механізми виведення в експертній системі дає змогу не просто застосовувати правила, а й аналізувати контекст музичної побудови: визначати логічні переходи між акордами, уникати гармонічних неточностей, підтримувати обраний стиль та динаміку розвитку музичного твору. Завдяки цьому система здатна генерувати ноти, які не лише відповідають музичним законам, а й мають художню виразність [2].

Крім того експертна система легко адаптується до різних музичних напрямів – класичного та джазового та інших, змінюючи лише набір правил і знань у своїй базі [3]. Це робить її універсальним інструментом для композиторів, викладачів та дослідників, які прагнуть поєднати логічний із творчим досвідом

Висновки

Застосування експертної системи для створення музичної структури забезпечує гармонійне поєднання формальної логіки та музичної інтуїції, сприяє автоматизації процесу створення композицій без втрати художньої цінності та дозволяє зрозуміти логіку прийнятих рішень, що є особливо важливим у творчих і навчальних цілях.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Miranda, E. R. *Composing music with computers*. – Oxford : Focal Press, 2001. – 272 ст.
2. Roads, C. *The computer music tutorial*. – Cambridge, MA : MIT Press, 1996. – 1234 ст.
3. Giarratano, J., Riley, G. *Expert systems: Principles and programming*. – 4th ed. – Boston : Thomson Course Technology, 2005. – 816 ст.

Хібовський Денис Олегович — студент групи 1КН-24м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: alekseystepka5589@gmail.com.

Науковий керівник: ***Колесницький Олег Констянтинович*** — к.т.н., доцент, професор кафедри комп'ютерних наук.

Khibovsky Denys Olehovych - student of group 1CS-24м, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: alekseystepka5589@gmail.com.

Scientific adviser: ***Oleh Kostiantynovych Kolesnytskyi —*** candidate of technical sciences, associate professor, professor of the Computer Sciences.Department.

УДК 004.8:614.2

Б. В. Русначенко
В. М. Хоменко
Я. В. Іванчук

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ФОРМУВАННІ ХІРУРГІЧНИХ БРИГАД

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі представлено підхід до підвищення ефективності формування хірургічних бригад шляхом створення інформаційної технології інтелектуального підбору медичного персоналу. Аналіз існуючих систем показав, що вони переважно вирішують логістичні завдання, ігноруючи якісні та психологічні аспекти взаємодії членів команди. Запропоновано гібридну методику, що поєднує метод аналізу ієрархій для визначення ваг критеріїв і генетичний алгоритм для пошуку оптимального складу бригади. Розроблена математична модель оцінювання якості команди враховує професійні, нетехнічні, психологічні та організаційно-економічні чинники. Для практичної реалізації створено безсерверну хмарну архітектуру на базі AWS, яка забезпечує масштабованість, ефективність обчислень і можливість інтеграції з медичними системами. Отримані результати підтвердили зниження суб'єктивності та підвищення якості формування хірургічних бригад.

Ключові слова: інтелектуальні системи; підбір медичного персоналу; хірургічна бригада; метод аналізу ієрархій; генетичний алгоритм; багатокритеріальна оптимізація; хмарні технології.

Abstract

This paper presents an approach to improving the efficiency of surgical team formation through the development of an intelligent information technology for medical personnel selection. The analysis of existing systems revealed that they primarily address logistical tasks while neglecting qualitative and psychological aspects of team interaction. A hybrid methodology is proposed, combining the Analytic Hierarchy Process (AHP) to determine criterion weights and a Genetic Algorithm (GA) to optimize team composition. The developed mathematical model for team quality assessment considers professional competencies, non-technical skills, psychological compatibility, and organizational–economic factors. For practical implementation, a serverless cloud architecture based on AWS was designed to ensure scalability, computational efficiency, and integration with medical information systems. The results confirm reduced subjectivity and improved quality in surgical team formation.

Keywords: intelligent systems; medical personnel selection; surgical team; Analytic Hierarchy Process; genetic algorithm; multicriteria optimization; cloud technologies.

Вступ

Традиційні підходи до формування хірургічних бригад здебільшого ґрунтуються на ручному, інтуїтивному та суб'єктивному виборі персоналу [1]. Такий спосіб не враховує низку важливих «м'яких» факторів, зокрема рівень психологічної сумісності членів команди, їх комунікативні особливості та стиль взаємодії. Ігнорування цих аспектів може призвести до зниження ефективності роботи колективу, підвищення ризиків для пацієнтів і нераціонального використання кадрових ресурсів [2]. У зв'язку з цим актуальним є створення сучасних інформаційних технологій, які забезпечують інтелектуальний підбір медичного персоналу з урахуванням як професійних, так і психологічних характеристик.

Метою дослідження є підвищення ефективності та якості формування хірургічних бригад шляхом розроблення та впровадження інформаційної технології інтелектуального підбору медичного персоналу, заснованої на методах багатокритеріальної оптимізації.

Результати дослідження

Аналіз сучасних інформаційних систем, що використовуються у сфері медичного менеджменту, показав, що більшість із них зосереджуються переважно на вирішенні логістичних задач — плануванні графіків, розподілі змін та управлінні ресурсами. При цьому якісні аспекти формування

команди, зокрема психологічна сумісність, нетехнічні навички та комунікативна взаємодія між членами бригади, залишаються недостатньо врахованими. Такий підхід знижує ефективність колективної роботи та може негативно впливати на якість медичних послуг.

Для подолання цих обмежень запропоновано гібридну методику інтелектуального підбору медичного персоналу, яка поєднує метод аналізу ієрархій (MAI) та генетичний алгоритм (ГА). Метод аналізу ієрархій використано для визначення вагових коефіцієнтів критеріїв відбору персоналу на основі експертних оцінок, що дозволяє кількісно врахувати суб'єктивні фактори. Генетичний алгоритм, у свою чергу, забезпечує пошук оптимального складу команди з урахуванням множини обмежень та цільових функцій, пов'язаних із професійними та психологічними параметрами персоналу [3].

На основі цього підходу розроблено математичну модель оцінювання якості хірургічної бригади, яка квантифікує узгодженість і ефективність команди за чотирма рівнями критеріїв:

1. Професійні компетенції – досвід, кваліфікація, рівень володіння техніками;
2. Нетехнічні навички – комунікація, лідерство, управління стресом;
3. Психологічна сумісність – оцінка індивідуально-психологічних характеристик і типів взаємодії;
4. Організаційно-економічні фактори – оптимальність розподілу ресурсів, витрати та ефективність використання часу [4–5].

Для забезпечення практичної реалізації та масштабованості розробленої технології спроєктовано безсерверну хмарну архітектуру на базі платформи AWS. Обчислювальні модулі генетичного алгоритму реалізовано з використанням AWS Lambda та AWS Step Functions, що дозволило організувати асинхронне виконання довготривалих процесів і мінімізувати витрати на інфраструктуру. Такий підхід забезпечує гнучкість, стійкість до навантажень і можливість інтеграції з іншими медичними інформаційними системами.

Результати моделювання підтвердили ефективність запропонованої методики: використання гібридного підходу дозволяє підвищити якість формування хірургічних бригад, зменшити час підбору персоналу та збалансувати склад команд за критеріями професійної й психологічної сумісності.

Висновки

Запропонована інформаційна технологія інтелектуального підбору медичного персоналу усуває суб'єктивність під час формування хірургічних бригад. Розроблений гібридний алгоритм, що поєднує метод аналізу ієрархій і генетичний підхід, разом із математичною моделлю оцінювання команди враховує професійні, психологічні та нетехнічні чинники.

Безсерверна архітектура на базі AWS забезпечує ефективність обчислень, масштабованість і можливість інтеграції з медичними інформаційними системами. Отримані результати підтверджують досягнення мети — підвищення ефективності та якості формування хірургічних бригад за допомогою інтелектуальних методів і сучасних хмарних технологій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Burke E. K., De Causmaecker P., Berghe G. V., & Van Landeghem H. The state of the art of nurse rostering // Journal of scheduling. 2004. Vol. 7, № 6. P. 441–499.
2. Manser T. Teamwork and patient safety in dynamic domains of healthcare: a review of the literature // Acta anaesthesiologica scandinavica. 2009. Vol. 53, № 2. P. 143–151.
3. Saaty T. L. The analytic hierarchy process: planning, priority setting, resource allocation. New York : McGraw-Hill, 1980. 287 p.
4. Iskovych–Lototsky R. D., Ivanchuk Y. V., Veselovsky Y. P. Simulation of working processes in the pyrolysis plant for waste recycling // Eastern–European Journal of Enterprise Technologies. Engineering technological systems. – 2016. – Vol. 1, № 8(79). – P. 11–20. doi: 10.15587/1729-4061.2016.59419.
5. Vlăsceanu G. Particularities of human resources management in the health field // The USV Annals of Economics and Public Administration. 2013. Vol. 13, № 1 (17). P. 180–186.

Русначенко Богдан Валентинович − студент групи 1КН-24м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, е-

mail: chitatel008@gmail.com.

Хоменко Володимир Михайлович – студент групи 1ІСТ-23б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vova.khomenko2100@gmail.com.

Іванчук Ярослав Володимирович − д.т.н., професор, професор кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національнийтехнічний університет, м. Вінниця.

Rusnachenko Bohdan V. − Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: chitatel008@gmail.com

Khomenko Volodymyr M. – student of the 1IST-23b group, faculty of intellectual information technologies and automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vova.khomenko2100@gmail.com.

Ivanchuk Yaroslav V. – Dr. of Technical Science, Professor of Department for Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.85+004.93+635

Р.В. Лісачов
В.Б. Мокін

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ У СФЕРІ ЗБЕРІГАННЯ ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ

Вінницький національний технічний університет, Україна

Анотація

Робота присвячена створенню інтелектуальної інформаційної технології класифікації зображень овочів і фруктів для контролю їх стану під час зберігання. Використано згорткові нейронні мережі, машинне навчання та аугментацію даних у середовищі Kaggle з використанням Python та бібліотек TensorFlow і Keras. На основі датасету "Fruits and Vegetables Image Recognition" побудовано низку моделей, серед яких обрано оптимальну за балансом між точністю розпізнавання та тривалістю виконання. Розроблену технологію можна впровадити на Raspberry Pi або NVIDIA Jetson Nano для автономного моніторингу продукції в овочесховищах.

Ключові слова: інтелектуальна інформаційна технологія, класифікація зображень, нейронні мережі, MobileNet V2, Efficient NetB0, овочі і фрукти.

Abstract

This work is devoted to the creation of an intelligent technology for classifying images of fruits and vegetables to monitor their condition during storage. Convolutional neural networks, machine learning, and data augmentation were used in the Kaggle environment using Python and TensorFlow, and Keras libraries. Based on the dataset "Fruits and Vegetables Image Recognition", several models were built, among which the optimal one was selected in terms of the balance between recognition accuracy and execution time. The developed technology can be implemented on Raspberry Pi or NVIDIA Jetson Nano for autonomous monitoring of products in vegetable storage facilities.

Keywords: intellectual information technology, image classification, neural networks, MobileNetV2, EfficientNetB0, vegetables and fruits.

Вступ

У сучасних умовах розвитку агропромислового комплексу питання ефективного та якісного зберігання овочевої продукції набувають особливого значення. Значні обсяги овочів, які потребують тривалого зберігання, вимагають впровадження новітніх технологій контролю та моніторингу їх стану. Традиційні методи контролю, що базуються на ручній перевірці, є малоефективними, потребують значних трудових ресурсів та не гарантують своєчасного виявлення дефектів. На відміну від традиційних методів, машинне навчання ефективно обробляє великі набори даних, виявляє складні закономірності та створює прогностичні моделі для оцінки терміну придатності харчових продуктів [1].

Використання систем комп'ютерного зору та технологій класифікації зображень дозволяє автоматизувати процес моніторингу якості зберігання овочів, оперативно виявляти пошкодження продукції або порушення умов зберігання. Це забезпечує можливість зниження втрат продукції, покращення умов її зберігання та оптимізації роботи овочесховищ [2].

Метою роботи є підвищення точності класифікації зображень овочів та фруктів шляхом розроблення інтелектуальної інформаційної технології на основі моделі машинного навчання.

Результати дослідження

На першому етапі проведено аналіз сучасних методів класифікації зображень, придатних для моніторингу овочесховищ. Визначено, що найбільш ефективними є згорткові нейронні мережі (CNN) та машинне навчання, які забезпечують високу точність і здатність до узагальнення даних [3]. На основі аналізу обґрунтовано вибір CNN як базової моделі.

Для реалізації розробки обрано хмарне середовище Kaggle з доступом до обчислювальних ресурсів GPU і TPU. Програмну частину створено з використанням Python та бібліотек TensorFlow, Keras, NumPy, Pandas, Scikit-learn, що забезпечило повний цикл — від підготовки даних до навчання та тестування моделей.

Для навчання використано датасет “Fruits and Vegetables Image Recognition” [4], який містить зображення продукції у різних умовах. Проведено передоброблення даних, розвідувальний аналіз даних (EDA) та інженерію ознак (FE): досліджено розподіл класів, структуру вибірки, виконано візуалізацію та аугментацію, що підвищило різноманітність і якість даних.

Побудовано та протестовано три моделі (табл. 1).

Таблиця 1 – Результати роботи моделей [5]

Model	Total params	Test accuracy	Test Loss	Train accuracy	Val accuracy	Training time	Testing time
Custom CNN	137,444 (536.9KB)	0.95	0.55	0.84	0.95	23 min 27 sec	4 sec
MobileNetV2	2,629,092 (10.03MB)	0.98	0.19	0.99	0.98	1 hr 11 min 20 sec	22 sec
EfficientNetB0	4,387,783 (16.74MB)	0.97	0.15	0.97	0.97	12 min 18 sec	16 sec

За таблицею 1 можна зробити висновок, що EfficientNetB0 є найефективнішою моделлю для розпізнавання фруктів та овочів у цьому порівнянні. MobileNetV2 показав найвищу точність, але EfficientNetB0 є більш практичним і ефективним рішенням, оскільки досягає майже ідентичних результатів за значно менший час.

Оптимальну модель класифікації овочів і фруктів на базі EfficientNetB0 порівняно з аналогом на базі MobileNetV2 [6] на тому ж датасеті (табл. 2).

Таблиця 2 – Порівняння результатів роботи розробленої моделі з аналогом

Model	Total params	Test accuracy	Test Loss	Train accuracy	Val accuracy	Training time	Testing time
Розроблена на основі EfficientNetB0	4,387,783 (16.74MB)	0.97	0.15	0.97	0.97	12 m18 s	16s
Аналог на основі MobileNetV2	2,629,092 (10.03MB)	0.94	0.2	0.96	0.96	11m 45s	14s

Розроблена модель забезпечила підвищення точності (метрика “accuracy”) на тестових даних з 0.94 до 0.97, а втрати (“loss”) знизилися з 0.2 до 0.15. Архітектура цієї моделі наведена на рис. 1. Незважаючи на більшу кількість параметрів EfficientNetB0, цей значний приріст якості досягнуто ціною мінімального збільшення тривалості етапів навчання та тестування. Це підтверджує високу обчислювальну ефективність архітектури EfficientNetB0 (рис. 1), роблячи розроблену модель оптимальною за балансом між точністю розпізнавання та тривалістю виконання.

Layer (type)	Output Shape	Param #
efficientnetb0 (Functional)	(None, 7, 7, 1280)	4,049,571
global_average_pooling2d_3 (GlobalAveragePooling2D)	(None, 1280)	0
dropout_5 (Dropout)	(None, 1280)	0
dense_6 (Dense)	(None, 256)	327,936
batch_normalization_6 (BatchNormalization)	(None, 256)	1,024
dropout_6 (Dropout)	(None, 256)	0
dense_7 (Dense)	(None, 36)	9,252

Рисунок 1 – Архітектура оптимальної моделі глибокого навчання на основі EfficientNetB0 [5]

Апаратні рішення інтелектуальної інформаційної технології побудовано на базі Raspberry Pi, який отримує дані від датчика DHT11 і камери Pi для контролю температури, вологості та стану овочів і фруктів (рис. 2).



Рисунок 2 – UML-діаграма компонентів системи моніторингу зберігання фруктів і овочів на основі Інтернету речей

Модель машинного навчання обробляє зображення, виявляє захворювання й прогнозує термін придатності продукції. Оброблені результати передаються на сервер LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), що формує веб-панель для відображення даних у реальному часі. Завдяки використанню IoT-технологій, система забезпечує автоматизований контроль умов зберігання, підвищує ефективність моніторингу та сприяє збереженню якості продукції [7].

У майбутньому система буде навчена і протестована з використанням системи багаторакурсного бачення для збору наборів даних зображень. Крім того, для тестування системи в режимі реального часу над конвеєрною стрічкою буде встановлено освітлювальний бокс з декількома камерами для зйомки зображень фруктів з різних ракурсів [8].

Висновки

Таким чином, розроблена інтелектуальна інформаційна технологія класифікації зображень овочів і фруктів є ефективним інструментом для автоматизації процесів контролю якості та моніторингу стану

продукції. Вона поєднує сучасні досягнення у галузі глибокого навчання та комп'ютерного зору, демонструє високу точність і стабільність роботи, має значний науковий і комерційний потенціал.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Li, D., Bai, L., Wang, R., & Ying, S. (2024). *Research Progress of Machine Learning in Extending and Regulating the Shelf Life of Fruits and Vegetables*. Foods, 13(19), 3025. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://doi.org/10.3390/foods13193025
2. Наука про дані: машинне навчання та інтелектуальний аналіз даних: електронний навчальний посібник комбінованого (локального та мережевого) використання [Електронний ресурс] / В. Б. Мокін, М. В. Дратований – Вінниця: ВНТУ, 2024. – 258 с. – Режим доступу: https://docs.vntu.edu.ua/card.php?id=8163
3. Ярослав Смакота. Зберігання овочів і фруктів: методи та умови - 17 грудня 2024 року, [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://agroapp.com.ua/uk/blog/zberigannya-ovochiv-i-fruktiv-metodi-ta-umovi/
4. Kritik Seth. Fruits and Vegetables Image Recognition Dataset – версія датасета на Kaggle – 2022 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.kaggle.com/datasets/kritikseth/fruit-and-vegetable-image-recognition
5. Роман Лісачов. Classifications of fruit and vegetable images – версія ноутбука на Kaggle – 07.10.2025 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.kaggle.com/code/romanlisachov/classifications-of-fruit-and-vegetable-images/edit
6. Kyeremeh Bright. Fruit and Vegetable Classification. – версія ноутбука на Kaggle. – 2022. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.kaggle.com/code/romanlisachov/classifications-of-fruit-and-vegetable-images/edit
7. Akasha, M., Honnappa Harikantra, S., Thrupthi, P. R., Anappa Alur, V., & Hegde, S.. IoT Based Fruits and Vegetables Storage Monitoring and Machine Learning Based Shelf-Life and Disease Detection System. *International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT)*, 11(6). – 2023. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ijcrt.org/papers/IJCRTX020015.pdf.
8. Daza, A., Zavaleta Ramos, K., Arroyo Paz, A., & Mendoza Rivera, R. D. (2024). Deep Learning and Machine Learning for Plant and Fruit Recognition: A Systematic Review. Journal of System and Management Sciences, Vol. 14(No. 3). [Електронний ресурс]. URL: https://www.aasmr.org/jsms/Vol14/No.3/ Vol.14.No.3.14.pdf

Лісачов Роман Всеволодович – студент групи 2ІСТ-24м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: lisachovroman@gmail.com

Науковий керівник: ***Мокін Віталій Борисович*** – д-р. техн. наук, проф., завідувач кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vbmokin@vntu.edu.ua

Lisachov Roman V. - student of group 2IST-24m, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: lisachovroman@gmail.com

Scientific adviser: ***Mokin Vitalii B***. – Dr. Tech. Sciences, Prof., Head of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vbmokin@vntu.edu.ua

УДК 004.896

М. В. Лавров
Ю. М. Паночишин

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ ПІДБОРУ ЛЕГКОВОГО ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У доповіді розглянуто інформаційну технологію для підбору легкового електромобіля з використанням методів експертних систем та інтелектуального аналізу даних. Запропоновано комбінований підхід, який поєднує експертні системи та метод k-найближчих сусідів для формування рекомендацій за сукупністю технічних характеристик.

Ключові слова: експертна система, електромобіль, база знань, k-найближчих сусідів, інформаційна технологія.

Abstract

The report considers an information technology for selecting a passenger electric vehicle using expert system methods and intelligent data analysis. A combined approach is proposed that integrates expert system and the k-nearest neighbors' method to generate recommendations based on a set of technical characteristics.

Keywords: expert system, electric vehicle, knowledge base, k-nearest neighbors, information technology.

Вступ

Стрімкий розвиток інформаційних технологій зумовлює їхнє широке використання в різних напрямах людської діяльності. Серед ключових напрямів особливе місце посідає створення інтелектуальних систем, здатних моделювати процес мислення людини та формувати обґрунтовані рішення на основі наявних знань і логічних правил. Такі системи ефективно впроваджуються у різноманітних сферах та галузях, де необхідне оперативне опрацювання великих обсягів інформації.

Інтелектуальні технології дають змогу структурувати й використовувати знання експертів у формі, зрозумілій для обчислювальних систем. Це створює передумови для розробки програмних комплексів, які підтримують людину у процесі прийняття складних рішень, підвищуючи їхню точність, об'єктивність і передбачуваність.

Одним із перспективних напрямів застосування подібних технологій є транспортна галузь, де вони можуть бути використані для автоматизації процесів вибору, обслуговування та аналізу експлуатаційних характеристик транспортних засобів, зокрема електромобілів.

Результати дослідження

Активний розвиток електротранспорту створює нові виклики для споживачів, адже зростання кількості моделей і технічних характеристик ускладнює вибір оптимального авто. Сучасний ринок характеризується багатокритеріальністю, тому споживач має враховувати не лише ціну, а й запас ходу, швидкість заряджання, тип приводу, рейтинг безпеки тощо [1].

Інформаційна технологія підбору електромобіля є прикладом інтелектуальної системи, що поєднує логічні методи експертних систем і засоби інтелектуального аналізу даних. Основною метою таких систем є імітація процесу мислення експерта, який приймає рішення, базуючись на сукупності знань і досвіду.

Базовою складовою таких систем є база знань, що акумулює відомості про предметну область, у даному випадку, технічні характеристики, експлуатаційні властивості та параметри електромобілів. На основі цих знань система може застосовувати механізми логічного висновку, що дозволяють робити висновки типу «якщо-то», аналогічно до мислення людини. Важливою властивістю експертних систем є їхня пояснюваність, тобто користувач може не лише отримати рекомендацію, а й

зрозуміти логіку її формування. Це підвищує довіру до системи та забезпечує можливість навчання користувача під час взаємодії [2].

Застосування інтелектуальних технологій дозволяє не лише автоматизувати процес вибору, а й персоналізувати його, адаптуючи параметри під індивідуальні потреби користувача. Такі рішення створюють основу для цифрових консультантів, які в майбутньому можуть стати стандартом у сфері продажу та оренди автомобілів.

Розробка інформаційної технології для підбору електромобіля базується на трьох ключових принципах:

1. структуризація знань – створення формалізованої моделі предметної області;
2. алгоритмізація прийняття рішень – побудова логічних і аналітичних правил відбору;
3. інтерактивність – можливість діалогу користувача з системою у зручній формі [3].

Поєднання експертних систем з методом k-найближчих сусідів (k-NN), є доцільним для задач вибору та рекомендацій. Такий підхід дозволяє об'єднати структурованість експертних правил із гнучкістю та адаптивністю алгоритмічного пошуку подібності. Експертна частина забезпечує логічну основу та контроль обов'язкових умов, тоді як k-NN сортує результати, враховуючи індивідуальні пріоритети користувача та багатовимірність параметрів вибору.

Системи подібного типу можуть бути інтегровані в онлайн-сервіси або застосунки для дилерських центрів, що дозволить автоматизувати порівняння моделей, фільтрацію за критеріями та формування рекомендацій у реальному часі. Такий підхід сприятиме розвитку екологічного транспорту, підвищуючи обізнаність користувачів про технічні можливості сучасних електромобілів.

Висновки

Інтелектуальні інформаційні технології є ефективним інструментом для підтримки процесу прийняття рішень у сфері вибору електромобілів. Їх використання дозволяє систематизувати знання експертів, формалізувати логіку мислення та надати користувачеві зрозумілі й обґрунтовані рекомендації. Розробка таких систем відкриває перспективи для створення автоматизованих сервісів, здатних підвищити якість взаємодії між людиною та технологіями у сфері електромобільного транспорту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. International Energy Agency «Global EV Outlook 2025» [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://iea.blob.core.windows.net/assets/c3f7fb7b-4205-4fd6-a20e-afe14a9aa252/GlobalEVOutlook2025.pdf
2. Інтелекруальні системи: навчальний посібник / О.І. Гороховський – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 194 с.
3. Експертні системи. Частина 1. Навчальний посібник. / Месюра, В. І., Яровий, А. А., Арсенюк, І. Р. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 114 с.

Лавров Михайло Васильович – студент групи 2КН-24м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: misha.lavrov1999@gmail.com.

Науковий керівник: ***Паночишин Юрій Миколайович*** – канд. техн. наук, доцент кафедри комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Lavrov Mykhailo V. – Student of group 1CS-24m, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: misha.lavrov1999@gmail.com.

Sypervisor: **Panochyshyn Yuriy M.** – Cand. Sc. (Eng), associate Professor of the Department of Computer Science, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.852:547.96

Шевчук О.Ф.
Павлюк П.П.

Особливості формування спеціалізованого набору даних для прогнозування хімічних властивостей фторвмісних сполук

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі представлено особливості та результати формування спеціалізованого набору даних для прогнозування фізико-хімічних властивостей насичених фторвмісних сполук. Пропонований датасет містить експериментальні значення pKa та LogP для 183 сполук і охоплює кілька структурних класів, що мають значення для медичної хімії. Проведено попередню обробку даних, включно з видаленням викидів, стратифікованим поділом та контролем структурної подібності молекул. Первинний аналіз виявив нелінійні залежності між кількістю та положенням атомів фтору і властивостями сполук, що обґрунтовує доцільність застосування методів машинного навчання для подальшого моделювання.

Ключові слова: *фторвмісні сполуки, набір даних, pKa, LogP, попередня обробка даних, машинне навчання, прогнозування властивостей.*

Abstract

The paper presents the features and results of forming a specialized dataset for predicting the physicochemical properties of saturated fluorine-containing compounds. The proposed dataset includes experimental pKa and LogP values for 183 compounds and covers several structural classes relevant to medicinal chemistry. Data preprocessing was performed, including outlier removal, stratified splitting, and molecular similarity control. Preliminary analysis revealed nonlinear relationships between the number and position of fluorine atoms and the properties of the compounds, which justifies the use of machine learning methods for further modeling.

Keywords: *fluorine-containing compounds, dataset, pKa, LogP, data preprocessing, machine learning, property prediction.*

Вступ

Фтор є унікальним елементом у фармацевтичній хімії завдяки своїм малим розмірам, високій електронегативності та здатності істотно змінювати фізико-хімічні властивості органічних сполук. Введення атома фтору в молекулу може значно впливати на її кислотність/основність, ліпофільність, стабільність і біологічну активність [1]. Такі зміни зумовлені як індуктивним, так і мезомерним ефектами, що змінюють електронну густину в реакційно-активних центрах молекули. Саме тому передбачення властивостей фторвмісних сполук потребує застосування моделей, здатних враховувати як електронні, так і просторові ефекти фторування.

Попри значну кількість досліджень, присвячених прогнозуванню фізико-хімічних параметрів органічних сполук (зокрема logP та pKa [2-5]), систематичні роботи, спрямовані на насичені фторвмісні сполуки, залишаються поодинокими та маловідомими. Більшість існуючих моделей створювалися на основі великих, але загальних наборів даних, що не відображають специфіку цього класу речовин [6-8]. Це призводить до зниження точності передбачення таких важливих властивостей, як ліпофільність та кислотність/основність. Основними чинниками, що ускладнюють прогнозування властивостей фторованих сполук, є:

- нелінійні ефекти – вплив фтору на молекулярні властивості часто має нелінійний характер, через що прості регресійні моделі не забезпечують адекватного опису;
- залежність від положення атомів фтору – хімічні та фізичні властивості сильно залежать від того, де саме в структурі розташований атом або група CF_x;
- кооперативні ефекти – у поліфторованих сполуках спостерігається взаємодія кількох атомів фтору, вплив яких не є простою сумою індивідуальних ефектів.

Як наслідок, стандартні алгоритми оцінки logP і pKa демонструють низьку точність для насичених фторвмісних похідних, що у свою чергу обумовлює необхідність створення спеціалізованого набору даних, який охоплює фторовані та нефторовані аміни й карбонові кислоти [9].

Результати дослідження

Для проведення дослідження було сформовано унікальний спеціалізований датасет, що містить експериментальні значення pKa та LogP для 183 насичених фторорганічних сполук. Ці дані були отримано з попередніх опублікованих досліджень, що гарантує узгодженість методології вимірювань та високу точність визначення значень. Датасет охоплює три основні класи сполук, кожен з яких представляє важливий структурний тип для медичної хімії.

Для дослідження кислотно-основних властивостей (pKa) датасет включає 59 первинних екзоциклічних амінів (клас 1), 65 вторинних гетероциклічних амінів (клас 2) та 54 карбонових кислот (клас 3) (рис. 1). Оскільки експериментальні обмеження методу вимірювання LogP вимагали використання модельних сполук, для дослідження ліпофільності було використано відповідні похідні: N-бензоїльні похідні 63 первинних (клас 4) та 65 вторинних амінів (клас 5), а також 55 анілідів карбонових кислот (клас 6) (рис. 2). Така модифікація дозволила коректно визначити коефіцієнт розподілу октанол-вода, зберігаючи при цьому структурні особливості вихідних молекул.



Рисунок 1 – Розподіл кількості молекул за типом із розрахованим pKa



Рисунок 2 – Розподіл кількості молекул за типом із розрахованим logP

Датасет демонструє широкий спектр структурних особливостей, що дозволяє систематично вивчати вплив різних факторів на фізико-хімічні властивості. Включені сполуки охоплюють моноциклічні системи від тричленних до семичленних циклоалканів, а також більш складні біциклічні структури, включаючи спіроциклічні, мостикові та конденсовані системи. Окремо представлені ациклічні похідні, що дозволяє оцінити вплив циклічної структури як такої. Особлива увага приділена різноманітності фторованих замісників (рис. 3): Монофтор (CHF), Монофторметил (CH_2F), Дифторметил (CHF_2), Трифторметил (CF_3), gem-Дифтор (CF_2)



Рисунок 3 – Структурний розподіл молекул за фтором

	Smiles	F group	LogP	pKa
1	FC1(F)CCC(C(O)=O)CC1	gem-CF2	2.63	4.32
2	OC(C1CCCCC1)=O	non-F	2.88	4.85
3	OC([C@@H]1C[C@H]2C[C@H]2C1)=O	non-F	2.87	4.35
4	OC([C@H]1C[C@H]2C[C@H]2C1)=O	non-F	2.92	4.24
5	OC([C@H]1C[C@H]2C(F)(F)[C@H]2C1)=O	gem-CF2	2.37	3.80
...	...	...	...	...
179	FC([H])([C@@H]1C[C@H]1N)[H]	CH2F	1.41	NaN
180	FC([H])([C@H]1C[C@H]1N)[H]	CH2F	1.12	NaN
181	NC1C2(CC2)C1	non-F	2.08	9.41
182	NC1C2(CC2)C1(F)F	gem-CF2	2.14	NaN
183	NC1C2(C(F)(F)C2)C1	gem-CF2	2.04	7.44

183 rows × 4 columns

Рисунок 4 – Скріншот структури датасету фторвмісних сполук

Перед використанням датасету (рис. 4) для навчання моделей була проведена також попередня обробка даних. Важливим етапом стало виявлення та видалення викидів, які можуть негативно вплинути на якість моделей. Для цього використовувались різні статистичні методи залежно від типу розподілу даних. Спочатку за допомогою тесту Шапіро-Вілка визначався характер розподілу кожної ознаки. Для нормально розподілених ознак застосовувався z-score критерій, а в інших випадках – метод інтерквартильного розподілу. В результаті цього процесу було видалено чотирнадцять вийнятків для задачі прогнозування pKa та десять вийнятків для задачі прогнозування LogP.

Наступним критичним кроком стало розділення даних на навчальну та тестову вибірки. Було обрано співвідношення 80 до 20, де більша частина використовується для крос-валідації під час навчання, а менша зберігається як незалежний тестовий набір для фінальної оцінки моделей. Щоб забезпечити подібність розподілу цільової змінної в обох підмножинах, застосовувався метод стратифікованого поділу (stratified split). Це особливо важливо, враховуючи що датасет містить різні класи сполук з різними діапазонами значень pKa та LogP.

Особливу увагу було приділено запобіганню витоку даних між навчальною та тестовою вибірками. Оскільки деякі молекули в датасеті є структурно дуже подібними, існував ризик, що інформація про тестові зразки опосередковано потрапить у навчальну вибірку. Для вирішення цієї проблеми була розрахована міра подібності Tanimoto між усіма парами молекул. Молекули з коефіцієнтом подібності вище 90 відсотків були ідентифіковані та переміщені в одну підмножину, зберігаючи при цьому цільові пропорції поділу. Такий підхід гарантує, що модель не "бачить" схожі структури під час навчання і тестування, що забезпечує точнішу оцінку її узагальнюючої здатності.

Попередній аналіз експериментальних даних виявив чіткі закономірності, які підтверджують якість датасету та відповідність хімічній інтуїції. Для вторинних амінів спостерігається систематичне зменшення pKa зі збільшенням кількості атомів фтору та їх наближенням до основного центру (рис. 5). Для ліпофільності закономірності виявилися складнішими та менш передбачуваними. Загальний тренд показує зростання LogP зі збільшенням кількості атомів фтору, причому трифторметильна група демонструє найбільший вплив, значно перевищуючи ефект дифторметильної та монофторметильної груп (рис. 6). Однак вплив інших факторів, таких як розмір циклу, положення замісника та стереохімія, виявився більш складним і нелінійним. Це підкреслює багатофакторну природу ліпофільності та необхідність використання складних моделей для її точного прогнозування.



Рисунок 5 – Залежність pKa від кількості атомів фтору у вторинних амінах



Рисунок 6 – Залежність LogP від кількості атомів фтору

Таким чином, хоч і розмір датасету (рис. 4) обмежений ста вісімдесятьма трьома сполуками, він є достатнім для навчання та валідації моделей завдяки високій якості даних та структурній організації. Відносна структурна подібність молекул дозволяє моделям ефективно навчатися на виявленні тонких відмінностей, що критично важливо для точного прогнозування. Водночас цей малий розмір вимагає ретельного підходу до вибору архітектури моделей та стратегії навчання, щоб уникнути перенавчання.

Висновки

У результаті дослідження створено спеціалізований набір даних для прогнозування кислотно-основних та ліпофільних властивостей насичених фторвмісних сполук. Проведено повний цикл

підготовки даних, включно з очищенням, стратифікованим поділом і контролем структурної подібності, що забезпечує коректність подальшого машинного аналізу. Первинна аналітика підтвердила наявність нелінійних і багатофакторних залежностей між структурою молекул і їхніми властивостями, що визначає доцільність використання методів штучного інтелекту для моделювання таких взаємозв'язків. Отримані результати формують базу для розроблення інтелектуальних систем прогнозування фізико-хімічних параметрів фторвмісних сполук.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Benaiges, D., Pedro-Botet, J., & Climent, E. (2021). Hydrophilic or lipophilic statins? *Frontiers in Cardiovascular Medicine*. https://doi.org/10.3389/fcvm.2021.687585
2. Baltruschat, M., & Czodrowski, P. (2020). Machine learning meets pKa. *F1000Research*. https://doi.org/10.12688/f1000research.22090.2
3. Caine, B. (2019). On the development and application of AIBL-pKa, a pKa predictor based on equilibrium bond lengths of a single protonation state.
4. Yang, Q., Li, Y., Liu, Y., Zhang, L., Luo, S., & Cheng, J. (2020). Holistic prediction of the pKa in diverse solvents based on a machine-learning approach. *Angewandte Chemie International Edition*, 43. https://doi.org/10.1002/anie.202008528
5. Xiong, J., Li, Z., Wang, G., Fu, Z., Zhong, F., Xu, T., Liu, X., Huang, Z., Liu, X., Chen, K., Jiang, H., & Zheng, M. (2022). Multi-instance learning of graph neural networks for aqueous pKa prediction. *Bioinformatics*, 38(3). https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btab714
6. Li, M., Zhou, J., Hu, J., Fan, W., Zhang, Y., Gu, Y., & Karypis, G. (2017). DGL-LifeSci: An open-source toolkit for deep learning on graphs in life science. *ACS Omega*, 6(41). https://doi.org/10.1021/acsomega.1c04017
7. Landrum, G. (2023, September). RDKit: Open-source cheminformatics [Online]. Retrieved from https://www.rdkit.org
8. Raddi, R. M., & Voelz, V. A. (2022). Stacking Gaussian processes to improve pKa predictions in the SAMPL7 challenge. *Journal of Computer-Aided Molecular Design*, 35. https://doi.org/10.1007/s10822-021-00411-8
9. Gurbych, O., Pavliuk, P., Krasnienkov, D., Liashuk, O., Melnykov, K., Grygorenko, O. (2025). Filling the gap in LogP and pKa evaluation for saturated fluorine-containing derivatives with machine learning. *Journal of Computational Chemistry*, 46(2). https://doi.org/10.1002/jcc.70002

Шевчук Олександр Федорович – доцент кафедри комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: shevchuk@vntu.edu.ua

Павлюк Петро Петрович – студент факультету інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: p4tro.pavlyk@gmail.com;

Shevchuk Oleksandr F. – Associate Professor of the Department of Computer Sciences, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: shevchuk@vntu.edu.ua

Pavliuk Petro P. – student, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: p4tro.pavlyk@gmail.com

УДК 004.94:656.13

Г. А. Іщенко
О. Ф. Шевчук

Особливості розробки технології адаптивного планування перевезень з урахуванням часової варіативності дорожнього трафіку

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі запропоновано технологію адаптивного планування перевезень, яка поєднує класичну транспортну задачу лінійного програмування з часозалежною моделлю витрат, апроксимованою сумою нормальних щільностей. Добову зміну трафіку враховано дискретизацією часової осі на рівні кроки Δt, що дозволяє зберегти лінійну структуру задачі та забезпечити обчислювальну ефективність. Проведено експериментальну оцінку у міжміському та міському сценаріях: у міському сценарії врахування часової компоненти призводить до суттєвого зниження сумарних витрат (до 47,8 %), у міжміському – до помірної економії (до 7,2 %). Наведено рекомендації щодо вибору кроку дискретизації та поєднання евристичних і точних методів розв'язання.

Ключові слова: адаптивне планування перевезень, транспортна задача, часозалежна вартість, нормальний розподіл, лінійне програмування.

Abstract

The paper presents a technology for adaptive transportation planning that integrates the classical linear-programming transportation model with a time-dependent cost component approximated by sums of normal density functions. Daily traffic variation is handled by discretizing time into steps Δt, preserving linearity and computational efficiency. Experimental evaluation in intercity and urban scenarios shows cost reductions up to 47.8 % in urban conditions and up to 7.2 % in intercity conditions. Practical recommendations on discretization choice and solver strategy are provided.

Keywords: adaptive transportation planning; transportation problem; time-dependent cost; normal distribution; linear programming.

Вступ

Проблема адекватного врахування часової варіативності дорожнього трафіку є суттєвою при плануванні перевезень; статичні моделі не відображають добових коливань інтенсивності руху та пов'язаних із цим змін у витратах на перевезення. У цій роботі розглянуто підхід до побудови інформаційної системи адаптивного планування, яка розширює класичну формалізацію транспортної задачі лінійного програмування для інтеграції часової компоненти витрат [1]. Класична теоретична база та властивості часозалежних задач дають підґрунтя для вибору ефективних алгоритмічних рішень і евристик при реалізації практичної системи [2]. Для представлення профілів добових навантажень використано апроксимацію сумою нормальних щільностей, що забезпечує можливість гнучкого налаштування піків інтенсивності та коректного відтворення пікових явищ руху [3]. Аналіз типових добових шаблонів руху та їх кластеризація дозволили формалізувати варіанти часових профілів для експериментальної перевірки моделі [4].

Результати дослідження

Вартість перевезення представлено у виді суми сталого компоненту та часозалежної функції, що апроксимується сумою нормальних щільностей із регульованими амплітудами та ширинами. Після дискретизації доби на K кроків Δt задача для кожного кроку зберігає лінійну структуру, що дозволяє застосувати стандартні методи лінійного програмування для отримання оптимальних планів [1]. Такий підхід поєднує простоту інтерпретації, можливість інтеграції прогнозних профілів трафіку та обчислювальну ефективність.

Архітектура системи включає модулі підготовки вхідних даних, генерації часових профілів вартості, оптимізаційного ядра та інтерфейсу візуалізації. Особливістю реалізації є інтеграція з інтерактивною мапою, де користувач задає розташування постачальників і споживачів безпосередньо на географічному полотні. На основі цих точок система автоматично формує транспортну матрицю, обчислює відстані, часові інтервали та побудову оптимального маршруту з урахуванням профілю

трафіку. Такий підхід спрощує підготовку вихідних даних і надає користувачеві візуальне уявлення про просторово-часовий розподіл перевезень. Для швидкого отримання первинного рішення використано евристики, тоді як симплексний метод забезпечує уточнення до глобального оптимуму. Комбіноване застосування цих методів показало високу ефективність для інтерактивних сценаріїв.

Результати експериментального моделювання підтвердили придатність запропонованої схеми. Для міжміського сценарію адаптивне планування дозволило знизити сумарні транспортні витрати до 7,2 % порівняно зі статичною моделлю, а для міського – до 47,8 %. Такі результати пояснюються більшою варіативністю трафіку в міських умовах та чутливістю системи до пікових періодів доби. Адаптивна модель здатна не лише мінімізувати витрати, але й визначати часові проміжки з найменшими затримками, що дає змогу формувати графіки перевезень з урахуванням дорожньої ситуації [1].

Додатково досліджено вплив вибору часової дискретизації: надмірне зменшення кроку підвищує деталізацію, але збільшує обчислювальні витрати, тоді як занадто великі кроки спрощують профіль і можуть знижувати точність оцінок. Оптимальним компромісом виявився інтервал $\Delta t = 15$ хв, який забезпечує узгодженість результатів і високу швидкодію.

Використання апроксимацій на основі сум нормальних щільностей дозволило адекватно описати піки добових навантажень і покращити якість часових оцінок у моделі. Інтеграція з мапою та автоматичне формування задачі на основі вибраних точок робить систему зручною для практичного використання у міських логістичних підсистемах, навчальних цілях і подальших дослідженнях.

Висновки

Розроблена інформаційна технологія дозволяє враховувати добові коливання дорожнього трафіку при плануванні перевезень і, як показали експерименти, забезпечує значне зниження сумарних транспортних витрат: до 47,8 % у міському сценарії та до 7,2 % у міжміському. Такі показники свідчать про практичну значущість врахування часової компоненти при формуванні планів відправлень і виборі маршрутів, зокрема для оптимізації витрат у міській логістиці та зменшення ризиків великих затрат у години піку. Система зберігає лінійну структуру задачі, що дозволяє використовувати перевірені методи лінійного програмування. Подальші дослідження слід спрямувати на інтеграцію даних реального часу для уточнення профілів трафіку, розширення моделі на багатомодальні перевезення та впровадження методів прогнозування для підвищення ефективності часової компоненти планування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ishchenko H., Shevchuk O. Information system for adaptive transportation planning with consideration of road traffic variability. Computer Systems and Information Technologies. 2025, (3), 47–56. https://doi.org/10.31891/csit-2025-3-5.
2. Malandraki C., Daskin M. S. Time-Dependent Vehicle Routing Problems: Formulations, Properties and Heuristic Algorithms. Transportation Science. 1992. Vol. 26, No. 3, pp. 185–200.
3. Nagasaki K., Kato S., Nakanishi W., Jones M. C. Traffic Count Data Analysis Using Mixtures of Kato–Jones Distributions. arXiv:2206.01355, 2022. https://doi.org/10.48550/arXiv.2206.01355.
4. Regehr J. D., Montufar J., Hernandez-Vega H. Traffic Pattern Groups Based on Hourly Traffic Variations in Urban Areas. Journal of Transportation of the Institute of Transportation Engineers. 2015. Vol. 7, No. 1, pp. 1–16.

Іщенко Гліб Андрійович – студент групи 6КН-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: glebishshenko1000@gmail.com

Шевчук Олександр Федорович – доцент кафедри комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: shevchuk@vntu.edu.ua

Ishchenko Hlib A. – student of group 6KN-22b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: glebishshenko1000@gmail.com

Shevchuk Oleksandr F. – Associate Professor of the Department of Computer Sciences, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: shevchuk@vntu.edu.ua

УДК 004.4

Д.А. Миронюк
В.О. Денисюк

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРСОНАЛЬНОЇ КОЛЕКЦІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація
В роботі розглянута розробка інформаційної технології організації персональної колекції. Основна увага приділена комбінації MVVM та плагін архітектур мовою C#. Проведено аналіз методів організації колекції, проєктування архітектури програми та тестування роботи.
Ключові слова: організація колекції, інформаційна технологія, C#, плагіни.

a plugin-based architecture in C#. The study includes an analysis of collection-organization methods, the design of the application architecture, and testing of the system's functionality.

Вступ

Колекціонування є однією з найдавніших форм людської діяльності. З давніх часів люди прагнули збирати, впорядковувати та зберігати предмети, які мали для них естетичну, історичну, культурну або особисту цінність. Колекції монет, марок, книг, творів мистецтва чи природничих артефактів свідчать про інтелектуальні запити суспільства і завжди потребували певного способу організації, опису та систематизації [1].

У сучасному світі, з появою цифрових технологій та значного розширення матеріальних та нематеріальних благ, обсяги та різноманіття колекцій суттєво зросли. Окрім матеріальних предметів (монети, марки, книги, фігурки тощо), з'явився великий пласт цифрових колекцій — відеоігри, фільми, електронні книги, музика тощо. Нерідко одна й та ж річ представлена як фізично, так і у цифровому форматі (наприклад, колекція фільмів на DVD і в онлайн-бібліотеці) [2].

Метою роботи є розширення функціональних можливостей організації персональної колекції за рахунок забезпечення зручного пошуку, гнучкого опису предметів колекціонування з локальним збереженням опису на пристроєві користувача.

Постановка задачі дослідження

При розробці інформаційної технології організації персональної колекції необхідно:

- провести аналіз існуючих систем організації персональної колекції;
- розробити архітектуру інформаційної технології організації персональної колекції;
- виконати програмну реалізацію інформаційної технології організації персональної колекції;
- провести тестування програми та аналіз отриманих результатів.

Виклад основного матеріалу

Дослідження зосереджене на створені інформаційної технології організації персональної колекції. Спочатку проведено аналіз наявних систем для обліку та управління колекціями. Встановлено, що потужні рішення орієнтовані на корпоративне використання хоча й забезпечують багатий функціонал, часто не відповідають вимогам індивідуальних користувачів, які надають перевагу широким можливостям форматування окремих записів, автономності та локальному зберіганню інформації. Універсальні системи дають велику гнучкість, проте вимагають від користувача значних зусиль для налаштування структури даних під конкретну колекцію.

Особлива увага приділена проектуванню архітектури системи, визначенню компонентів, їх структури та взаємозв'язків. Запропоновано поєднання MVVM та плагін архітектур[3-4], що забезпечуватиме просту розробку інтерфейсу користувача з ізолюванням його від логіки застосунку,

при цьому за допомогою зв'язування даних дозволяє одразу реагувати відповідно до змін даних та при цьому дозволятиме створення окремих модулів для вирішення специфічних задач пов’язаних з деякою тематикою колекціонування.

Застосовано UML-діаграми для візуалізації структури системи, що сприяє кращому розумінню взаємодії компонентів. UML-діаграму класів для провідника подано на рисунку 1.



Рисунок 1 — UML-діаграма класів для провідника

Запропоновано формат зберігання окремого екземпляра колекції та обрано файловий тип збереження. Реалізація здійснена на мові C# з використанням Avalonia для розробки інтерфейсу користувача[5] та Autofac для впровадження залежностей і налаштування модулів розширення програми.

Результати дослідження

Проведене тестування розробленого програмного забезпечення організації персональної колекції показало, що локальне збереження інформації про екземпляри колекціонування в файловому вигляді надає більшу гнучкість в описі екземплярі колекціонування. Проведене тестування плагін архітектури показало можливості розширення функціональних можливостей програмного забезпечення для специфічних потреб користувача.

Отримані результати підтверджують доцільність використання запропонованого підходу для розробки програмного забезпечення організації персональної колекції. Подальші дослідження можуть бути зосереджені на вдосконаленні плагін архітектури, а також створені рекомендаційної системи на основі колекцій користувача.

Висновки

У ході дослідження було розроблено інформаційну технологію організації персональної колекції, що використовує локальне файлове збереження екземплярів колекціонування та надає можливість розширення за допомогою плагінів. Проведений аналіз існуючих аналогів організації колекції підтвердив переваги десктопної розробки для організації персональної колекції.

Результати тестування продемонстрували розширення функціональних можливостей у порівнянні з системами-аналогами щонайменше на одну функціональну можливість. Також використання плагін підходу дозволило надати можливість розширення програми під потреби користувача.

Отримані результати можуть бути використані для подальшого вдосконалення програмного забезпечення організації колекції, зокрема для розширення їхньої функціональності та створення спеціалізованого програмного забезпечення під окремі тематики. Перспективними напрямками подальших досліджень є покращення плагін архітектури та створення рекомендаційної системи на основі колекції користувача.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Колекціонування. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Колекціонування

Миронюк Дмитро Анатолійович – студент кафедри комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail:

Денисюк Валерій Олександрович – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: vad64@i.ua.

– student of Computer Science Department, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia

– Ph.D., Assistant Professor, Assistant Professor of the Chair of Computer Science, Vinnytsia National Technical

УДК 004.8

Є. О. Пружина
В.О. Денисюк

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ТРЬОХ ЗАДАЧ T1, T2, T3 ЗА ДОПОМОГОЮ OPENMP

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто розробку програми реалізації взаємодії трьох задач. Розглянуто питання аналізу даної предметної області, поставлено задачу на виконання, обгрунтовано засоби розробки програмної частини, розроблено діаграми компонентів та діяльності програмного забезпечення, обгрунтовано вибір програмного засобу реалізації, створено програмну реалізацію та проведено тестування програмної реалізації взаємодії трьох задач. Програмна реалізація дозволяє збільшити швидкодію, продуктивність, та надійність аналізу вхідних даних. Одержані результати можливо використовувати у різноманітних алгоритмах та програмних засобах для збільшення швидкодії взаємодії задач.

Ключові слова: *паралельні обчислення, взаємодія задач, потік, секція.*

Abstract

The development of a program for implementing the interaction of three tasks is considered. The analysis of this subject area is considered, the task is set, the means of developing the software part are justified, diagrams of components and software activities are developed, the choice of software implementation is justified, software implementation is created, and testing of the software implementation of the interaction of three tasks is carried out. The software implementation allows for increased speed, performance, and reliability of the analysis of input data. The results obtained can be used in various algorithms and software tools to increase the speed of task interaction.

Keywords: *parallel computing, task interaction, thread, section.*

Вступ

Актуальність теми зумовлена швидким розвитком сучасних мов програмування, які надають широкі можливості для побудови масштабованих, модульних та кросплатформних рішень. У світовій та вітчизняній практиці спостерігається тенденція переходу від вузькоспеціалізованих до інтегрованих систем, здатних одночасно вирішувати кілька задач у рамках одного програмного комплексу. Існуючі програмні аналоги часто мають обмежену взаємодію між модулями або не забезпечують достатньої гнучкості при зміні вхідних параметрів, що підкреслює доцільність створення нового програмного продукту з покращеними характеристиками. Метою роботи є розробка програмного продукту сучасною мовою програмування, який реалізує взаємодію трьох задач T1, T2 і T3, забезпечуючи ефективний обмін даними між ними та можливість масштабування.

Постановка задачі дослідження

Задачі дослідження полягають у вирішенні наступних питань: проаналізувати існуючі підходи до реалізації взаємодії між програмними модулями; розробити архітектуру програмного комплексу, що включає три взаємопов’язані задачі; реалізувати алгоритми обчислення та обміну даними між задачами T1, T2 і T3; провести тестування розробленої програми для перевірки коректності взаємодії модулів; оцінити ефективність створеного програмного продукту.

Виклад основного матеріалу

Паралельні обчислення є основою сучасних високопродуктивних інформаційних технологій, оскільки дають змогу одночасно виконувати кілька процесів для підвищення швидкодії системи. Завдяки розвитку багатоядерних процесорів, кластерних та розподілених систем паралельні методи обчислень набули широкого застосування у вирішенні складних задач науки, техніки та

промисловості. Основна мета технологій паралелізму полягає у створенні умов, що дозволяють комп'ютерними засобами виконувати більший обсяг роботи за той самий період часу [1].

Одним із ключових понять паралельних обчислень є багатозадачність – властивість системи або мови програмування забезпечувати паралельне виконання декількох потоків чи процесів. Для коректної взаємодії потоків у таких системах використовуються механізми синхронізації: м'ютекси, семафори, умовні змінні, монітори. Сучасні мови програмування (C++, C#, Java, Python, JavaScript) надають високорівневі засоби організації багатопоточності, такі як Async/Await, Task, Executor Framework, Message Passing Interface (MPI). Застосування таких підходів підвищує ефективність, безпеку та масштабованість програмних систем, зменшує ризик виникнення блокувань та інших проблем синхронізації [2–4]. У роботі розроблено паралельну програмну систему, яка реалізує взаємодію трьох задач T1, T2, T3, організованих за принципом моделі «начальник–підлеглі».

T1 (начальник) виконує функції керування, ініціює створення підлеглих потоків, розподіляє між ними завдання, координує їхню роботу та збирає результати.

T2 (підлеглий 1) відповідає за попередню обробку даних – фільтрацію та нормалізацію.

T3 (підлеглий 2) виконує аналітичну обробку – обчислює середні значення, екстремуми, дисперсію, статистичні показники та формує підсумковий результат.

Для взаємодії між потоками використовується механізм синхронізованих черг, які забезпечують коректний обмін даними та запобігають конфліктам доступу до спільних ресурсів. Додатково застосовано атомарні змінні, що сигналізують про завершення певних етапів обчислень.

Математичне моделювання системи здійснено з урахуванням потокового обміну даними. Пропускна здатність кожного потоку визначається кількістю елементів, що обробляються за одиницю часу, а загальна пропускна здатність системи обмежується найповільнішим потоком. Прискорення паралельної обробки оцінюється за законом Амдала, а ефективність – як відношення прискорення до кількості потоків. При рівномірному балансуванні навантаження можливо досягти майже лінійного прискорення [5–7].

Для підвищення швидкодії програмної реалізації використано технологію OpenMP, яка забезпечує ефективне розподілення обчислень між ядрами процесора. Оптимізація досягалася за рахунок:

- балансування навантаження між потоками за допомогою директиви #pragma omp parallel for;
- зменшення кількості синхронізацій через використання паралельних секцій #pragma omp sections;
- оптимізації доступу до пам'яті через локальні змінні;
- можливість масштабування програми шляхом зміни параметра OMP_NUM_THREADS без зміни у коді.

Реалізація програми здійснена мовою C++, що забезпечує високу продуктивність, гнучкість і кросплатформеність. Завдяки підтримці стандарту OpenMP було створено три паралельні секції, які працюють одночасно: T1 – генерація або зчитування даних; T2 – фільтрація; T3 – аналітична обробка результатів.

Для візуалізації архітектури та логіки системи розроблено UML-діаграму компонентів, яка відображає структуру програми, черги даних. Також розроблено UML-діаграму діяльності, що демонструє схему взаємодії потоків .

Програмно реалізовано задану задачу та з використанням UML описано всі компоненти коду [8].

Аналіз результатів тестування програми виконано для різної кількості елементів масиву (табл.1).

Результати тестування підтвердили коректність алгоритму та ефективність обраного підходу. При збільшенні розміру вхідного масиву (від 10 000 до 1 000 000 елементів) програма продемонструвала стабільність і масштабованість. На чотириядерній системі отримано прискорення виконання у 3– 3,5 рази порівняно з послідовним виконанням.

Таким чином, розроблений паралельний метод взаємодії трьох задач забезпечує: підвищення швидкодії та продуктивності системи; надійну синхронізацію потоків; зменшення простоїв процесора; гнучке масштабування під апаратні ресурси.

Подальше вдосконалення може передбачати використання GPU-обчислень, розширення кількості потоків або впровадження механізмів адаптивного балансування навантаження.

Таблиця 1 – Порівняння часу виконання програми з різними вхідними даними

Розмір вхідного масиву	Час виконання першої секції, мс	Час виконання другої секції, мс	Час виконання третьої секції, мс	Загальний час виконання, мс
10000	6,6541	14,0277	18,2010	20,1250
100000	48,7056	131,7910	137,5190	140,8970
1000000	509,5750	1462,9900	1480,6840	1485,566

Висновки

Досліджено паралельний програмний комплекс, який реалізує взаємодію трьох задач T1, T2 і T3 за моделлю «начальник–підлеглі». Розроблена система демонструє ефективну організацію потокової обробки даних, забезпечує високу продуктивність і коректну синхронізацію потоків завдяки використанню технології OpenMP у середовищі програмування C++. Створено алгоритм взаємодії трьох потоків: T1 – генерація або зчитування даних; T2 – попередня фільтрація даних; T3 – аналітична обробка результатів. Взаємодія між потоками реалізована через спільні черги, м'ютекси та умовні змінні, що забезпечує надійну синхронізацію без конфліктів доступу до ресурсів. Також наведено UML-діаграми.

Програмно реалізовано поставлену задачу. Розроблена програма є універсальною, підтримує вибір користувачем режиму роботи та дозволяє відображати статистичні результати і час виконання кожної секції. Використання директив OpenMP забезпечило паралельне виконання задач без необхідності ручного керування потоками. Проведено тестування розробленої програми, Результати експериментів підтвердили правильність реалізації та стабільність роботи програми при великих обсягах даних.

Визначено, що можливими напрямами вдосконалення програми може бути: зменшення накладних витрат синхронізації, адаптація до більшої кількості процесорних ядер, реалізація підтримки GPU-обчислень, а також розширення алгоритму для обробки складніших типів даних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Коцовський В. М. Теорія паралельних обчислень: навчальний посібник. Ужгород: ПП «АУТДОР-Шарк», 2021. 188 с.
2. Багатозадачність. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Багатозадачність.
3. Герасимов В. В., Матвєєва Н. О. Розробка програмного забезпечення на платформі Java. Багатопоточне програмування і паралельні обчислення: навчальний посібник – Дніпро, 2020. – 174 с.
4. Anthony Williams. C++ Concurrency in Action. 2nd Edition. Manning Publishing, 2019. 592 p. URL: https://readingtoday.site/download/c-concurrency-in-action-second-edition
5. Parallel Scaling Guide. URL: https://rc-docs.mines.edu/pages/user_guides/Parallel_Scaling_Guide.html?utm_source=chatgpt.com.
6. Закон Амдала. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Закон_Амдала.
7. Пропускна здатність. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Пропускна_здатність.
8. The Unified Modeling Language. URL: https://www.uml-diagrams.org/.

Пружина Євгеній Олегович – студент кафедри комп`ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: prugina2006dl@gmail.com;

Денисюк Валерій Олександрович – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: vad64@i.ua.

Pruzhyna Yevhenii Olehovych – student of Computer Science Department, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: prugina2006dl@gmail.com;

Denysiuk Valerii Olexandrovich – Ph.D., Assistant Professor, Assistant Professor of the Chair of Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vad64@i.ua

УДК 004.8

І.А. Суботін
В.О. Денисюк

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СПОРТИВНИХ ПОДІЙ НА ОСНОВІ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розроблено інформаційну технологію прогнозування результатів спортивних подій з використанням методів машинного навчання. Основна увага приділена створенню та налаштуванню моделей класифікації на основі алгоритмів Random Forest, XGBoost, LightGBM та логістичної регресії. Розроблена система забезпечує обробку великих обсягів статистичних даних про команди, гравців та історію матчів, що дозволяє підвищити точність прогнозів. Для підвищення стабільності результатів застосовано метод ансамблювання та стекування моделей. Проведено аналіз впливу ключових факторів — рейтингу команд, поточної форми, очних зустрічей та коефіцієнтів букмекерів — на кінцевий результат. Розроблений програмний продукт реалізовано мовою Python із використанням бібліотек Scikit-learn, XGBoost та LightGBM. Отримані результати показали підвищення точності прогнозування порівняно з базовими моделями, що підтверджує ефективність запропонованої технології.

Ключові слова: *прогнозування, спортивні події, машинне навчання, класифікація, ансамблювання, XGBoost, LightGBM.*

Abstract

*The paper presents the development of an information technology for predicting sports event outcomes using machine learning methods. The main focus is on creating and tuning classification models based on Random Forest, XGBoost, LightGBM, and Logistic Regression algorithms. The developed system processes large volumes of statistical data about teams, players, and match history, which improves prediction accuracy. To enhance result stability, ensemble and stacking techniques were applied. The influence of key factors such as team rating, current form, head-to-head results, and bookmaker odds on the final outcome was analyzed. The software was implemented in Python using Scikit-learn, XGBoost, and LightGBM libraries. Experimental results demonstrated higher prediction accuracy compared to baseline models, confirming the efficiency of the proposed technology****Keywords:*** *matrix multiplication, MPI, Mesh Network, performance.*

Keywords: *prediction, sports events, machine learning, classification, ensemble learning, XGBoost, LightGBM.*

Вступ

Прогнозування результатів спортивних подій є складним завданням, яке вимагає врахування великої кількості факторів, таких як статистика команд, поточна форма, травми гравців, очні зустрічі та інші параметри. З розвитком машинного навчання стало можливим створення систем, здатних аналізувати великі обсяги даних і формувати точні прогнози на основі виявлених закономірностей [1]. Використання сучасних алгоритмів, таких як градієнтний бустинг (XGBoost, LightGBM) та ансамблювання моделей, дозволяє підвищити точність прогнозування у порівнянні з традиційними статистичними методами [2]. Такі технології мають практичне застосування у спортивній аналітиці, букмекерській діяльності та стратегічному плануванні змагань [3].

Постановка задачі дослідження

Для досягнення мети дослідження необхідно: провести аналіз сучасних підходів до прогнозування спортивних подій; дослідити вплив основних статистичних показників на результати матчів; розробити набір моделей машинного навчання для класифікації результатів; реалізувати систему попередньої обробки та стандартизації даних; провести навчання та тестування моделей Random

Forest, XGBoost, LightGBM і Logistic Regression; застосувати ансамблювання та стекування моделей для підвищення точності прогнозів; оцінити ефективність розробленої системи за метриками Accuracy, F1-macro та ROC- AUC.

Виклад основного матеріалу

Розроблена система прогнозування результатів спортивних подій базується на принципах машинного навчання. Для навчання моделей використано історичні дані матчів, що містять показники рейтингу команд, форму, очні зустрічі, кількість забитих і пропущених м'ячів, коефіцієнти букмекерів тощо. Попередня обробка даних включала нормалізацію, імпутацію пропущених значень і балансування класів за допомогою методу SMOTE. Для зменшення впливу випадкових флуктуацій проведено стратифіковану крос-валідацію. Кожна модель (Logistic Regression, Random Forest, XGBoost, LightGBM) була оптимізована за допомогою підбору гіперпараметрів. Остаточне рішення формувалося методом стекування, де метамоделлю виступала логістична регресія. Розробка виконана мовою Python із використанням бібліотек Pandas, NumPy, Scikit-learn, Imbalanced-learn, XGBoost і LightGBM.

Результати дослідження

Експериментальні результати показали, що ансамбль моделей перевищив точність окремих алгоритмів: **Baseline (Logistic Regression) -** 0.64 Accuracy; **Random Forest** - 0.71; **XGBoost** - 0.74; **LightGBM-** 0.76; **Stacking Ensemble** - 0.79 Accuracy, 0.78 F1-macro.

Отримані результати підтверджують ефективність комбінування моделей для підвищення точності прогнозування спортивних результатів.

Висновки

У ході дослідження розроблено інформаційну технологію прогнозування результатів спортивних подій на основі машинного навчання. Запропонований підхід дозволяє об'єднати статистичний аналіз із сучасними алгоритмами класифікації, що забезпечує високу точність прогнозів.

Розроблена система може бути використана для спортивної аналітики, автоматизованого прийняття рішень та підтримки ставок. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на впровадження нейронних мереж (LSTM) для обліку часових залежностей у спортивних даних та розширення системи на різні види спорту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Géron A. *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow.* O'Reilly Media, 2023.
2. Brownlee J. *Ensemble Learning Algorithms with Python.* Machine Learning Mastery, 2022.
3. Liu Y., Wang J. *Predicting Football Match Outcomes Using Machine Learning Techniques. Applied Computing and Informatics*, 2021.

Суботін Ілля Андрійович – студент кафедри комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації,Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: Subotin.illya@gmail.com ;

Денисюк Валерій Олександрович – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: vad64@i.ua .

Subotin Illia Andriiovych – student of Computer Science Department, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, e-mail: Subotin.illya@gmail.com ;

Denysiuk Valerii Olexandrovich – Ph.D., Assistant Professor, Assistant Professor of the Chair of Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vad64@i.ua .

УДК 004.8

Н. В. Танасійчук
В. О. Денисюк

ВИКОРИСТАННЯ RAG ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ВІДПОВІДЕЙ У ВЕЛИКИХ МОВНИХ МОДЕЛЯХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглядається підхід Retrieval-Augmented Generation (RAG) як ефективний метод підвищення точності, релевантності та надійності відповідей великих мовних моделей. Описано принцип інтеграції зовнішніх джерел знань у процес генерування відповідей, що дозволяє моделі опрацьовувати актуальну інформацію та зменшувати ризик галюцинацій. Проаналізовано ключові компоненти RAG-архітектури, механізми індексування та пошуку, а також переваги порівняно з традиційними LLM, які працюють виключно на основі попереднього навчання.

Ключові слова: *Retrieval-Augmented Generation, великі мовні моделі, підвищення точності відповідей.*

Abstract

This paper examines the Retrieval-Augmented Generation (RAG) approach as an effective method for improving the accuracy, relevance, and reliability of large language model responses. It describes the principle of integrating external knowledge sources into the response generation process, which allows the model to process relevant information and reduce the risk of hallucinations. The key components of the RAG architecture, indexing and search mechanisms, and advantages over traditional LLMs that operate solely on the basis of prior training are analyzed.

Keywords: *Retrieval-Augmented Generation, large language models, improving answer accuracy.*

Вступ

Стрімкий розвиток великих мовних моделей (LLM) відкрив широкі можливості для автоматизації аналізу текстових даних, створення інтелектуальних систем та підтримки користувачів у різних галузях. Водночас зростає потреба у підвищенні точності, обґрунтованості та актуальності відповідей, оскільки моделі, засновані лише на попередньому навчанні, мають обмежений доступ до нових даних і можуть генерувати некоректні або застарілі твердження. Це створює виклик для побудови систем, здатних поєднувати потужність генеративних моделей із достовірними зовнішніми джерелами знань.

Підхід Retrieval-Augmented Generation (RAG) пропонує вирішення цієї проблеми шляхом інтеграції механізмів пошуку інформації безпосередньо в процес генерації відповідей [1]. Використання RAG дозволяє моделі динамічно звертатися до актуальних даних, забезпечувати кращу аргументованість результатів та знижувати ризик появи галюцинацій. У цьому дослідженні розглядаються принципи роботи RAG, його архітектура та переваги для побудови сучасних інтелектуальних систем.

Основна частина

Використання великих мовних моделей (LLM) у сучасних інформаційних системах відкриває можливості для автоматизації аналітики, генерації текстів та підтримки прийняття рішень. Однак значна проблема, притаманна таким моделям, це явище галюцинацій. Під галюцинаціями мовних моделей розуміють ситуації, коли модель генерує неправдиву, вигадану або логічно некоректну інформацію, що не ґрунтується на реальних даних[2]. Це може проявлятися у вигаданих фактах, неточних посиланнях, неправильних поясненнях або надмірній узагальненості. Причини галюцинацій полягають у статистичній природі LLM - вони генерують текст на основі ймовірнісних залежностей у навчальних даних, а не на основі перевірених знань. Крім того, моделі не мають вбудованого доступу до актуальних даних, тому не можуть коригувати свою інформацію на основі реальних джерел.

Для подолання цієї проблеми запропоновано підхід Retrieval-Augmented Generation (RAG), що інтегрує механізми пошуку інформації у процес генерації відповідей. На відміну від звичайних LLM, які покладаються виключно на внутрішні параметри, RAG дозволяє звертатися до зовнішніх баз знань, документів або індексованих сховищ даних. Це створює можливість отримувати актуальні, підтверджені та контекстно релевантні відомості навіть у випадках, коли інформація відсутня у навчальному корпусі моделі. Загалом RAG знижує ризик галюцинацій завдяки тому, що відповідь

моделі будується не тільки на основі мовної генерації, а й на основі реальних джерел, які попередньо пройшли пошук за релевантністю.

Також використання RAG сприяє покращенню відтворюваності результатів.

У традиційних LLM відповіді можуть істотно змінюватися залежно від формулювання запиту, що ускладнює їх застосування в задачах, де потрібна стабільність. У RAG значна частина змісту відповіді залежить від знайдених документів, тому модель виробляє більш послідовні та передбачувані результати. Це особливо важливо у прикладних системах, що працюють з нормативними актами, технічною документацією або науковими матеріалами, де непослідовність може бути критичною.

Архітектура RAG складається з двох основних компонентів: модуля пошуку (retriever) та модуля генерації (generator) [3].

Модуль retriever відповідає за індексування колекції документів та пошук релевантних фрагментів на основі запиту користувача. Як правило, тексти попередньо кодуються у векторні представлення за допомогою моделей для семантичного пошуку. Після цього система обчислює схожість між вектором запиту та векторами документів, обираючи найбільш відповідні фрагменти.

Далі модуль генерації отримує знайдені документи разом із запитом користувача та формує остаточну відповідь, яка використовує як контекст, так і отримані дані. У такий спосіб генерація базується не лише на параметрах мовної моделі, а й на фактичній інформації з бази знань.

Ефективність RAG проявляється у кількох аспектах.

По-перше, система забезпечує високу актуальність відповідей, оскільки джерелом інформації є динамічно оновлювані сховища. Це особливо важливо для доменів, де дані швидко змінюються: фінанси, медицина, правові документи, технічні специфікації.

По-друге, покращується точність і обґрунтованість, оскільки модель відштовхується від конкретних текстових фрагментів, а не генерує інформацію на основі припущень.

По-третє, RAG дозволяє будувати системи, що відповідають вимогам прозорості: користувач або розробник можуть переглянути, які саме документи стали основою для відповіді. Це важливо у задачах, де необхідна пояснюваність, зокрема в експертних системах.

Окрему увагу слід звернути на прикладне значення використання RAG у сучасних системах [4]. Зокрема, у діловій аналітиці RAG може забезпечувати доступ до великих масивів внутрішніх документів компанії, оперативно знаходячи потрібні дані та виключаючи ризик генерації недостовірної інформації.

В освітніх платформах RAG може формувати пояснення, що базуються на реальних навчальних матеріалах, не створюючи нових або помилкових тверджень.

У правовій галузі цей підхід дозволяє моделі працювати з нормативно-правовими актами, забезпечуючи точність і відповідність чинним документам.

Завдяки цьому RAG виступає універсальним інструментом для побудови систем, де критично важливо зберігати достовірність, контрольованість і пояснюваність результатів роботи великих мовних моделей.

Висновки

Запровадження Retrieval-Augmented Generation створює новий підхід до розробки інтелектуальних систем, які поєднують гнучкість генеративних моделей із надійністю зовнішніх джерел знань. Значно зменшуючи кількість помилок та некоректних тверджень, RAG стає фундаментальним інструментом для побудови систем зі стійкою якістю відповідей.

Використання RAG дає змогу розширити можливості LLM, забезпечити контроль над інформаційною базою та сформувати більш надійні рішення для наукових, освітніх, комерційних та технічних застосувань.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Semyvolos L. How retrieval augmented generation (RAG) makes LLM smarter. AltexSoft. URL: https://www.altexsoft.com/blog/retrieval-augmented-generation-rag/.
2. Що таке галюцинації LLM? Причини, етичні проблеми та профілактика. UNITE AI. URL: https://www.unite.ai/uk/what-are-llm-hallucinations-causes-ethical-concern-prevention/.
3. Retrieval augmented generation (RAG) and semantic search for gpts. OpenAI. URL: https://help.openai.com/en/articles/8868588-retrieval-augmented-generation-rag-and-semantic-search-for-gpts .
4. RAG: доповнена генерація з пошуком для точних ШІ-відповідей. blog.colobridge.net. URL: https://blog.colobridge.net/uk/2025/11/search-augmented-generation-rag-ua .

Танасійчук Назар Володимирович – студент групи 2КН-24м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, email: minex.sch@gmail.com

Денисюк Валерій Олександрович – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: vad64@i.ua.

Tanasiychuk Nazar Volodymyrovych - student of Computer Science Department, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: minex.sch@gmail.com

Denysiuk Valerii Olexandrovich – Ph.D., Assistant Professor, Assistant Professor of the Chair of Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vad64@i.ua

УДК 004.8

А. В. Бойко
В. О. Денисюк

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗУМНОГО ВЕДЕННЯ РОДОВОДУ НА ОСНОВІ ШІ-АГЕНТА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі представлено розробку інтелектуального модуля для автоматизованого ведення родоводу з використанням технологій штучного інтелекту. Досліджено сучасні підходи до обробки природної мови та методи векторного пошуку, що застосовуються для інтерпретації користувацьких запитів у діалогових системах. Запропоновано архітектуру інформаційної технології, яка поєднує механізм Retrieval-Augmented Generation (RAG), модуль розпізнавання намірів та підсистему перевірки повноти генеалогічних даних. Проведено аналіз існуючих генеалогічних сервісів, визначено вимоги до системи та здійснено її програмну реалізацію.

Ключові слова: *родовід, генеалогія, RAG, діалогова система, обробка природної мови, інтелектуальний агент.*

Abstract

The paper presents the development of an intelligent module for automated genealogy management based on artificial-intelligence methods. Modern approaches to natural-language processing and vector search are examined, focusing on their applicability to dialog-based genealogy systems. The proposed architecture integrates a Retrieval-Augmented Generation (RAG) mechanism, an intent-recognition module and a data-validation subsystem. Existing genealogy platforms were analysed and system requirements were formulated. A software prototype of the developed solution was implemented and evaluated.

Keywords: *genealogy, family tree, RAG, dialog system, natural language processing, AI agent.*

Вступ

Генеалогічні системи давно стали важливими інструментами збереження історії родини. Однак більшості сучасних сервісів притаманна суттєва проблема: введення даних виконується вручну у суворо структуровані форми, що значно ускладнює процес для пересічного користувача [1].

Поява високоточних мовних моделей та механізмів векторного пошуку відкрила можливість створення систем, що здатні інтерпретувати природномовні запити та автоматично здійснювати операції над генеалогічними даними [2]. У таких системах ключову роль відіграє діалоговий інтерфейс, який дозволяє взаємодіяти з даними через розмову, а не через заповнення таблиць чи форм.

Метою роботи є створення інформаційної технології, що забезпечує інтуїтивне поповнення родоводу на основі ШІ-агента, здатного розпізнавати наміри, витягувати ключові дані та автоматично формувати структури для запису у базу.

Постановка задачі дослідження

Для досягнення поставленої мети необхідно:

- провести аналіз методів обробки природної мови, релевантних для генеалогічних систем [3];
- дослідити моделі векторних ембедингів та механізм RAG для визначення релевантних дій системи [4];
- сформувати вимоги до архітектури інтерфейсу на основі діалогової взаємодії;
- розробити модуль розпізнавання намірів користувача;
- розробити модуль витягування сутностей (імена, дати, типи зв’язків);
- побудувати підсистему перевірки повноти даних і генерування уточнень;
- створити програмний прототип інформаційної технології;
- провести тестування системи в реальних сценаріях та оцінити її ефективність.

Виклад основного матеріалу

Дослідження було зосереджене на створенні інтелектуального модуля, який забезпечує автоматизоване ведення родоводу на основі аналізу природномовних запитів користувача. На першому етапі проведено огляд існуючих рішень у сфері генеалогічних систем, зокрема FamilySearch та MyHeritage, що дозволило визначити ключові проблеми сучасних підходів. Встановлено, що більшість таких систем орієнтовані на ручне введення структурованих даних, не використовують сучасні методи NLP і не підтримують діалогові інтерфейси, що значно ускладнює процес введення великого обсягу інформації [1].

У межах роботи виконано аналіз методів опрацювання природної мови, включаючи класичні моделі NER (Named Entity Recognition), визначення намірів (intent classification) та сучасні підходи на основі трансформерних моделей, що забезпечують точну інтерпретацію текстових описів [3]. Досліджено можливості нейронних ембедингів, які формують векторне представлення тексту й дозволяють використовувати RAG-підхід для пошуку релевантних дій системи [4].

Запропоновано архітектуру інтелектуальної інформаційної технології, що складається з таких основних компонентів.

1. Модуль попередньої обробки тексту, що виконує нормалізацію, токенізацію та очищення введених користувачем даних.
2. Модуль розпізнавання намірів, що визначає тип операції, яку необхідно здійснити: додавання нової особи, встановлення родинного зв'язку, редагування атрибутів, пошук інформації тощо.
3. Модуль витягування сутностей, який автоматично розпізнає імена, дати народження, події, типи зв’язків та інші ключові параметри.
4. Векторна база знань, де зберігаються описи всіх можливих дій системи у вигляді ембедингів. Це дає змогу зіставити запит користувача з найрелевантнішою дією через пошук найближчих сусідів.
5. Механізм уточнення даних, який визначає, чи повні зібрані дані та які параметри необхідно додатково запитати.
6. Підсистема операцій над даними, що перетворює розпізнану дію та набір параметрів у реальні зміни структури родоводу.

Окрему увагу приділено проектуванню моделі даних. На основі аналізу існуючих підходів сформовано гнучку структуру родоводу, яка включає сутності Person, Relation, Attribute, SubAttribute, а також асоціативні таблиці для збереження складних багатозначних характеристик. Така модель забезпечує масштабованість системи та можливість розширення переліку атрибутів без змін базової схеми.

Програмна реалізація була виконана з використанням серверних технологій, що дозволяють інтегрувати модуль штучного інтелекту зі структурованою базою даних. Було створено прототип діалогового інтерфейсу, який у режимі реального часу обробляє введені користувачем повідомлення та виконує відповідні операції. Задля забезпечення високої точності виявлення намірів використано векторні ембеддинги та алгоритми семантичного пошуку.

Результати дослідження

Розроблена система була протестована шляхом моделювання реальних сценаріїв взаємодії користувача з інтелектуальним модулем. Перевірялися такі функціональні можливості:

- визначення намірів у коротких та складних текстових повідомленнях;
- автоматичне виділення сутностей з неструктурованих описів осіб;
- правильність вибору операції за допомогою векторного пошуку;
- коректність формування уточнень при нестачі даних;
- можливість роботи з різними типами родинних зв’язків;
- стійкість до неоднозначних формулювань та граматичних помилок у тексті.

Під час тестування було встановлено, що система самостійно та коректно визначає більшість намірів користувача, навіть коли запит сформульований неформально або містить зайві деталі. Модуль витягування сутностей продемонстрував високу точність у визначенні імен, родинних ролей та дат, що дозволяє виконувати складні операції над базою даних без ручного введення параметрів.

RAG-механізм показав здатність правильно обирати найбільш релевантну дію за умов, коли декілька можливих операцій є схожими за змістом. Це стало можливим завдяки використанню семантичних ембеддингів, які забезпечують правильне зіставлення текстів за змістом, а не тільки за ключовими словами.

У тих випадках, коли введених даних не вистачало, модуль уточнення формував запит додаткової інформації, що дозволило значно знизити кількість помилкових операцій. Таким чином, система продемонструвала здатність до адаптивної взаємодії з користувачем, що є критично важливим для генеалогічних застосунків.

Отримані результати свідчать про те, що розроблена інформаційна технологія дозволяє істотно зменшити обсяг ручної роботи під час ведення родоводу та підвищує зручність користувача за рахунок діалогового режиму роботи. Успішність тестування підтверджує доцільність подальшого розвитку систем на основі інтелектуальних агентів.

Висновки

У роботі створено інформаційну технологію ведення родоводу на основі інтелектуального чат-бота, що використовує методи NLP та RAG для інтерпретації текстових запитів. Запропонований підхід є новим для генеалогічних систем і забезпечує автоматизацію операцій, які раніше виконувалися вручну. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на інтеграцію механізмів перевірки правдоподібності даних, розширення моделі зв'язків та підтримку імпорту з форматів на кшталт GEDCOM.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. FamilySearch — Official Website. URL: https://www.familysearch.org/
2. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. MIT Press, 2016.
3. Згуровський М.З., Зайченко Ю.П. Обробка природної мови. URL: https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/9813cd05-1aee-48b2-8096-b1952986b7ff/content
4. OpenAI Platform – Retrieval-augmented generation (RAG). URL: https://platform.openai.com/docs/guides/optimizing-llm-accuracy#retrieval-augmented-generation-rag
5. KLU – Що таке LLMOps? URL: https://klu.ai/glossary/llm-ops-ua

Бойко Андрій Вікторович – студент кафедри комп`ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: email: boiko.andrii.y@gmail.com

Денисюк Валерій Олександрович – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: vad64@i.ua.

Boiko Andrii Viktorovych - student of Computer Science Department, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: boiko.andrii.y@gmail.com;

Denysiuk Valerii Olexandrovich – Ph.D., Assistant Professor, Assistant Professor of the Chair of Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vad64@i.ua

УДК 004.8

Є.В. Томчук
В.О. Денисюк

ДОСІДЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО АЛГОРИТМУ СОРТУВАННЯ TIM SORT

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто розробку паралельного алгоритму сортування на основі TimSort з використанням механізмів багатопоточності C#. Виконано аналіз існуючих методів сортування, обґрунтовано вибір алгоритму TimSort як базового завдяки його гібридній природі та високій ефективності на частково впорядкованих наборах даних. Розроблено програмну реалізацію паралельного варіанта TimSort із використанням бібліотеки Task Parallel Library. Наведено UML-діаграми програмного модуля, описано структуру розробленої системи та обґрунтовано вибір програмного середовища реалізації. Проведено тестування продуктивності розробленого паралельного алгоритму на різних наборах вхідних даних. Отримані результати демонструють покращення швидкодії під час обробки великих масивів та зростання продуктивності при збільшенні кількості потоків, що підтверджує ефективність використання паралельного TimSort в задачах, які потребують інтенсивної обробки даних.

Ключові слова: *TimSort, паралельне сортування, C#, TPL, продуктивність.*

Abstract

The development of a parallel sorting algorithm based on TimSort using C# multithreading mechanisms is considered. Existing sorting methods were analyzed, and the choice of TimSort as the baseline algorithm was justified due to its hybrid nature and high efficiency on partially ordered datasets. A software implementation of a parallel version of TimSort was developed using the Task Parallel Library. UML diagrams of the software module were created, the architecture was described, and the choice of the implementation environment was justified. Performance testing of the developed parallel algorithm was conducted on various input datasets. The results demonstrate performance improvement when processing large arrays and increasing throughput with a higher number of threads, confirming the effectiveness of parallel TimSort in data-intensive tasks.

Keywords: *TimSort, parallel sorting, C#, TPL, performance.*

Вступ

Актуальність реалізації паралельного алгоритму сортування Tim Sort полягає в тому, що сучасні обчислювальні системи оперують величезними масивами даних, для яких швидкість сортування є критично важливим фактором продуктивності. Таких сфер як – машинне навчання, аналітика великих даних, обробка сигналів, оптимізаційні завдання, системи реального часу – вимагають використання алгоритмів, здатних ефективно працювати як із випадковими, так і частково впорядкованими наборами даних.

Tim Sort є адаптивним гібридним алгоритмом, який поєднує сортування вставками та сортування злиттям, завдяки чому демонструє високу швидкодію на практичних наборах даних. Однак класична версія алгоритму реалізована послідовно та не використовує переваг багатоядерних процесорів, що обмежує його потенційні можливості прискорення.

Використання паралельних обчислювальних архітектур дозволяє одночасно обробляти незалежні підпослідовності масиву, виконувати паралельне злиття та значно зменшувати загальний час сортування. Це забезпечує кращу масштабованість і високу ефективність для розв’язання складних обчислювальних задач, у яких обробляються великі обсяги інформації.

Паралельна реалізація Tim Sort дозволяє розділяти дані між потоками, виконувати незалежні етапи сортування та об’єднувати проміжні результати в кінцеву відсортовану послідовність. Це особливо

корисно в сучасних програмних середовищах, де багатопотоковість є базовою функціональністю, а паралелізм суттєво покращує швидкодію та продуктивність програмних додатків.

Метою роботи є розробка паралельного алгоритму сортування Tim Sort мовою C# з використанням багатопоточних засобів .NET для підвищення швидкодії та продуктивності обчислювальних систем.

Постановка задачі дослідження

Задачі дослідження полягають у вирішенні наступних питань: розробка ефективної архітектури паралельного алгоритму Tim Sort для оптимального розподілу обчислень між потоками; визначення та мінімізація накладних витрат на створення потоків і синхронізацію при виконанні паралельного злиття; розробка програмної реалізації паралельного Tim Sort мовою C# із використанням багатопотокових механізмів .NET; проведення експериментального тестування програми на різних наборах даних і аналіз отриманих результатів за часовими та ефективнісними показниками.

Виклад основного матеріалу

Сортування є однією з базових операцій у програмуванні та обробці даних і широко використовується у базах даних, аналітичних системах, комп'ютерній графіці та алгоритмах машинного навчання [1, 2]. Серед алгоритмів сортування виділяють такі класичні методи, як Bubble Sort, Insertion Sort, Merge Sort, Quick Sort та гібридні алгоритми, зокрема Tim Sort. Tim Sort поєднує сортування вставками та злиття, що дозволяє адаптивно обробляти частково відсортовані масиви та забезпечує стабільність результату.

Складність алгоритму Tim Sort залежить від структури вхідних даних. Для середнього та випадку з великим обсягом елементів вона оцінюється як $O(n\,logn)$, що робить алгоритм ефективним для сортування великих масивів. У випадку вже відсортованих даних складність може бути майже лінійною $O(n)$, завдяки адаптивності алгоритму. Пам'яттєві витрати складають $O(n)$ через використання допоміжного буфера для злиття [3].

Для підвищення продуктивності при роботі з великими масивами застосовується паралельна реалізація Tim Sort. Паралелізація базується на природній структурі алгоритму, де масив розбивається на відсортовані підмасиви, так звані runs. Кожен run може бути оброблений незалежно, що дозволяє ефективно використовувати багатоядерні процесори.

Перший етап паралельного Tim Sort полягає у сортуванні окремих run [4]. Кожен підмасив обробляється методом вставок (Insertion Sort) окремим потоком. Час, необхідний для сортування всіх run у паралельному режимі, можна оцінити формулою:

$$T_{runs} = \frac{\sum_{i=1}^{m} |R_i|^2}{p}, \tag{1}$$

де T_{runs} — загальний час на паралельне сортування "runs", p — кількість паралельних потоків або ядер, $\sum_{i=1}^{m} |R_i|^2$ — сума квадратів довжин всіх підмасивів, що враховує роботу Insertion Sort.

Другий етап — злиття run у більші відсортовані підмасиви. Злиття проводиться паралельно, при цьому кожна пара run об'єднується незалежним потоком. Час одного раунду злиття оцінюється як:

$$T_{merge-round} \approx \frac{\sum_{i=1}^{\left\lceil \frac{m}{2} \right\rceil} (|R_{\{2i-1\}}| + |R_{\{2i\}}|)}{p} = \frac{n}{p} \tag{2}$$

де n — загальна кількість елементів у масиві.

Кількість раундів злиття визначається як $k = \lceil \log_2 m \rceil$, а загальний час злиття дорівнює:

$$T_{merge} \approx \frac{n \cdot \lceil \log_2 m \rceil}{p} \tag{3}$$

При паралельній реалізації особлива увага приділяється оптимізації пам’яті та динамічному керуванню потоками. Використання допоміжних буферів зменшує накладні витрати на копіювання даних, а кількість одночасних потоків обирається так, щоб не перевантажувати процесор..

Програмна реалізація паралельного Tim Sort на платформі .NET Framework мовою C# дозволяє розподіляти обчислення між потоками та досягати скорочення часу виконання для великих масивів.

Для оцінки ефективності алгоритму Parallel Tim Sort проведено експериментальне тестування на різних типах даних: випадкові масиви (Random), вже відсортовані (Sorted), зворотно відсортовані (Reversed) та частково відсортовані (PartiallySorted). У кожному випадку перевірялося виконання стандартного Array.Sort та Parallel Tim Sort із різною кількістю потоків (1, 12, 24). Результати наведено у таблицях 1–2.

Таблиця 1 – Random, Sorted

Розмір масиву	Random				Sorted			
	Потоків	Array. Sort (ms)	Parallel Tim Sort (ms)	Прискорення	Потоків	Array. Sort (ms)	Parallel Tim Sort (ms)	Прискорення
100,000	1	3.59	11.17	0.32	1	0.56	0.97	0.58
100,000	12	3.59	18.25	0.20	12	0.56	1.17	0.48
100,000	24	3.59	13.85	0.26	24	0.56	0.93	0.60
1,000,000	1	41.96	133.34	0.31	1	5.52	9.40	0.59
1,000,000	12	41.96	34.09	1.23	12	5.52	9.61	0.57
1,000,000	24	41.96	117.30	0.36	24	5.52	9.46	0.58
10,000,000	1	480.20	1563.81	0.31	1	64.73	94.51	0.68
10,000,000	12	480.20	332.62	1.44	12	64.73	94.70	0.68
10,000,000	24	480.20	326.24	1.47	24	64.73	94.83	0.68

Таблиця 3 – Reversed, PartiallySorted

Розмір масиву	Reversed				PartiallySorted			
	Потоків	Array. Sort (ms)	Parallel Tim Sort (ms)	Прискорення	Потоків	Array. Sort (ms)	Parallel Tim Sort (ms)	Прискорення
100,000	1	0.76	8.46	0.09	1	2.78	7.87	0.35
100,000	12	0.76	5.01	0.15	12	2.78	4.73	0.59
100,000	24	0.76	4.37	0.17	24	2.78	4.47	0.62
1,000,000	1	8.20	89.00	0.09	1	34.90	96.32	0.36
1,000,000	12	8.20	24.41	0.34	12	34.90	33.91	1.03
1,000,000	24	8.20	23.83	0.34	24	34.90	30.63	1.14
10,000,000	1	92.55	1001.11	0.09	1	408.85	1193.57	0.34
10,000,000	12	92.55	190.99	0.48	12	408.85	293.89	1.39
10,000,000	24	92.55	189.56	0.49	24	408.85	274.64	1.49

Проаналізувавши отримані експериментальні результати (табл. 1–2), можна зробити наступні висновки.

- Random. Алгоритм Parallel Tim Sort добре масштабувався для великих масивів, демонструючи максимальне прискорення при 24 потоках для масиву з 10 млн елементів (прискорення 1.47). Для малих масивів додаткові потоки не давали виграшу у швидкодії через накладні витрати на управління потоками та синхронізацію.
- Sorted. Для вже відсортованих даних паралельна версія практично не забезпечувала прискорення, оскільки Tim Sort ефективно обробляє готові run, а додаткові потоки лише підвищують накладні витрати (прискорення близько 0.57–0.60).
- Reversed. Це найскладніший сценарій для паралельного сортування, особливо для малих масивів, де прискорення було мінімальним (до 0.09). Для великих масивів із застосуванням 12–24 потоків спостерігалося часткове прискорення (до 0.49).

- PartiallySorted. Паралельний Tim Sort показав середню ефективність, при цьому для великих масивів і великої кількості потоків досягалося суттєве прискорення (до 1.49), що свідчить про адаптивність алгоритму до частково впорядкованих даних.

Отже, ефективність Parallel Tim Sort значною мірою залежить від розміру масиву, характеру його впорядкування (випадковий, відсортований, зворотно відсортований або частково відсортований) та кількості потоків. Алгоритм демонструє високу продуктивність для великих масивів із випадковою або частково відсортованою структурою даних, тоді як для малих або вже відсортованих масивів додаткові потоки можуть знижувати швидкодію через накладні витрати на синхронізацію та управління потоками [5–8].

Висновки

Досліджено алгоритм Tim Sort як ефективний метод сортування великих масивів даних, визначено його основні сфери застосування у програмуванні та аналітичних системах. Розглянуто класичну послідовну версію Tim Sort та її паралельну модифікацію, описано принципи їх реалізації та порівняно ефективність у різних умовах.

На основі сучасних підходів проаналізовано механізми паралельного виконання алгоритмів сортування у багатопоточному середовищі .NET, визначено можливості розподілу обчислень для оптимізації часу виконання та використання апаратних ресурсів.

Реалізовано паралельний Tim Sort на мові C#, описано структуру програми та її компоненти, наведено UML-діаграми для наочності. Проведено тестування алгоритму на різних типах даних та обсягах, проаналізовано результати, а також розраховано коефіцієнти прискорення та ефективності.

Встановлено, що збільшення кількості потоків дозволяє значно скоротити час сортування для великих масивів, проте надмірна кількість потоків знижує ефективність через накладні витрати на синхронізацію та управління потоками.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Source Wikipedia, LLC Books. Sorting Algorithms: Sorting Algorithm, Merge Sort, Radix Sort, Insertion Sort, Heapsort, Selection Sort, Shell Sort, Bucket Sort. Нью-Йорк : General Books LLC, 2010. 238 с.
2. Бхаргава А. Grokking Algorithms: An illustrated guide for programmers and other curious people. Нью-Йорк : Simon and Schuster, 2016. 256 с.
3. Wikipedia. TimSort Algorithm. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Timsort/.
4. GitHub. TimSort Algorithm in C#. URL: https://gist.github.com/indication/1299013/.
5. GeeksforGeeks. TimSort Algorithm. URL: https://www.geeksforgeeks.org/dsa/timsort/.
6. Kirupa. All About Timsort. URL: https://www.kirupa.com/sorts/timsort.htm.
7. Medium. Tim Sort: Powering Through Real-World Data Sorting. URL: https://medium.com/@serene_mulberry_tiger_125/tim-sort-powering-through-real-world-data-sorting-c4940fd7c363.
8. Parallel programming in .NET: A guide to the documentation. URL: https://learn.microsoft.com/uk-ua/dotnet/standard/parallel-programming/.

Томчук Євген Віталійович – студент кафедри комп`ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: 2kn23b.zhenya@gmail.com;

Денисюк Валерій Олександрович – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: vad64@i.ua.

Tomchuk Yevhen Vitaliyovych – student of Computer Science Department, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: 2kn23b.zhenya@gmail.com;

Denysiuk Valerii Olexandrovich – Ph.D., Assistant Professor, Assistant Professor of the Chair of Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vad64@i.ua

УДК 004.89

Н. С. Палій
В. О. Денисюк

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОФЕРАМИ ТА ДОГОВОРАМИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Дана робота присвячена розробці інформаційної технології ефективного управління оферами та договорами та її програмній реалізації з використанням Django, реалізовані мовою програмування Python у програмному середовищі PyCharm 2023, що дозволить забезпечити зручний та надійний інструмент для управління документами і операціями в сфері укладання угод та управління контрактами.

Ключові слова: *Django, Python, управління оферами, управління договорами, ефективність, веб-ресурс.*

Abstract

This work is devoted to the development of information technology for effective management of offers and contracts and its software implementation using Django, implemented in the Python programming language in the PyCharm 2023 programming environment, which will provide a convenient and reliable tool for managing documents and operations in the field of concluding agreements and contract management.

Keywords: *Django, Python, offer management, contract management, efficiency, web resource.*

Вступ

У сучасному світі бізнес-процеси стають все складнішими, а конкуренція на ринку надзвичайно велика, ефективне управління контрактами стає ключовою складовою успіху для підприємств. Зростання складності бізнес-процесів і постійний конкурентний тиск ставлять підприємства перед завданням швидко реагувати на зміни та вимоги ринку. У цьому контексті інформаційна технологія для управління контрактами стає важливим чинником стратегії успіху. Така інформаційна технологія допомагає оптимізувати процес створення, підписання та виконання контрактів. З її допомогою час, витрачений на створення контрактних документів, значно скорочується, а інтегровані засоби шаблонів та автоматизовані процеси допомагають уникнути помилок. Крім того, інформаційна технологія забезпечує можливість відстежувати виконання умов контрактів, автоматично генерувати звіти про виконання та аналізувати їх ефективність. Це дозволяє підприємствам уникнути ризиків порушення умов контрактів та забезпечити їхню правову впевненість.

Постановка задачі дослідження

При дослідженні та розробці нформаційної технології ефективного управління оферами та договорами необхідно:

- провести аналіз предметної області ефективного управління оферами та договорами;
- розглянути існуючі методи ефективного управління оферами та договорами та обрати й обґрунтувати вибір методу, який задовольняє мету даної роботи;
- обгрунтувати вибір засобу інтелектуального аналізу даних;
- сформулювати стадії інформаційної технології, розробити структуру та алгоритм роботи програмного засобу;
- виконати програмну реалізацію запропонованої інформаційної технології;
- провести тестування програмного продукту та виконати аналіз отриманих результатів.

Виклад основного матеріалу

Аналізуючи вимоги до програмного продукту та обираючи оптимальні технології для його реалізації, було визначено кілька ключових аспектів. Спочатку виявлено значущість використання фреймворку Django [1] для швидкої та ефективної розробки веб-додатків. Django відомий своєю гнучкістю та надійністю, що робить його вигідним вибором для програмної реалізації інформаційної

технології управління оферами та договорами. Також враховується роль стандартних веб-технологій, таких як HTML, CSS і JavaScript, у створенні зручного та привабливого інтерфейсу користувача. Крім того, використання фронтенд-фреймворків, таких як React [2] або Angular [3], дозволяє створювати динамічні та інтерактивні інтерфейси, що підвищує користувацький досвід. Інтеграція з іншими системами здійснюється за допомогою REST API, що сприяє обміну даними та забезпечує гнучкість взаємодії з іншими додатками та сервісами. Використання системи контролю версій, такої як Git, відіграє важливу роль у керуванні розробкою програмного забезпечення. Git дозволяє відстежувати зміни в коді та співпрацювати з іншими учасниками проєкту.

Проаналізувавши сучасні технології, обрали Python [4] з Django [5] для бекенд-розробки та React для фронтенд-розробки. Django забезпечує надійний та безпечний бекенд, тоді як React дозволяє створювати динамічні інтерфейси користувача. Налаштування проєкту включало конфігурацію медіа- та статичних файлів, налаштування CORS та інтеграцію Simple JWT для безпечної авторизації. Розробка DRF API точок, маршрутизаторів, серіалізаторів та видів дозволила створити ефективну систему обробки запитів, включаючи створення, підписання та завантаження контрактів. Особлива увага була приділена тестуванню основних функцій додатку, що гарантувало високу якість та безпеку його роботи. Використання Django та React для створення web-ресурсу управління оферами забезпечило надійність, гнучкість та зручність, необхідні для оптимізації процесів управління оферами в сучасному бізнесі.

Висновки

Було проведено проєктування системи, де була визначена загальна архітектура програмного забезпечення, створено діаграми класів та взаємодії компонентів, описані основні підходи до розробки. Оскільки виконання проєкту передбачало розробку програмного коду, було важливо обрати відповідні інструменти та технології. Мовою програмування була обрана Python через її гнучкість та широкий спектр бібліотек для обробки даних та розробки веб-застосунків. Для роботи з базами даних використовувалися SQL бази даних, що забезпечувало ефективне зберігання та опрацювання інформації. Протягом реалізації досліджень було важливо також звернути увагу на тестування програмного забезпечення. Проведено модульне, інтеграційне та функціональне тестування, щоб переконатися у коректності роботи розроблених модулів.

В результаті виконання досліджень було розроблено та впроваджено програмне забезпечення, яке відповідає вимогам та потребам користувачів у банківській сфері. Розроблені модулі допомагають оптимізувати фінансові процеси та поліпшити ефективність управління ресурсами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Django for beginners. URL: https://djangobook.com
2. React. URL: https://react.dev
3. Angular. URL: https://angular.dev
4. Python Doc. URL: https://www.python.org
5. Django Doc. URL: https://docs.djangoproject.com/en/4.2/

Палій Назар Сергійович – студент кафедри комп`ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nazar08032003@gmail.com;

Денисюк Валерій Олександрович – кандидат технічних наук, доцент кафедри комп`ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vad64@i.ua.

Paliy Nazar Serhiyovych – student of Computer Science Department, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nazar08032003@gmail.com;

Denysiuk Valerii Olexandrovich – Ph.D., Assistant Professor, Assistant Professor of the Chair of Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vad64@i.ua

УДК 004.8

М. О. Пересенчук
О. К. Колесницький

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ХВОРОБИ АЛЬЦГЕЙМЕРА ТА ФРОНТОТЕМПОРАЛЬНОЇ ДЕМЕНЦІЇ НА ОСНОВІ СИГНАЛІВ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі було обґрунтовано вибір ансамблю нейронних мереж DNN, RNN, LSTM та BiLSTM для діагностування хвороби Альцгеймера та фронтотемпоральної деменції на основі сигналів електроенцефалографа, які перетворюються у скалограми за допомогою неперервного вейвлет-перетворення (CWT). Програмне забезпечення для діагностування хвороби Альцгеймера та фронтотемпоральної деменції створено на мові програмування Python. Навчання та тестування програмного забезпечення відбувалось з використанням набору даних записів ЕЕГ у стані спокою 88 осіб, включаючи 36 осіб з діагнозом хвороба Альцгеймера (АГ), 23 з фронтотемпоральною деменцією (ФТД) і 29 здорових осіб. Розроблене програмне забезпечення має середню достовірність діагностування хвороби Альцгеймера та фронтотемпоральної деменції 95%, а кращий з аналогів – 93%.

Ключові слова: хвороба Альцгеймера, фронтотемпоральна деменція, ЕЕГ, скалограма, нейронна мережа, класифікація, нейродегенеративні захворювання.

Abstract

The paper substantiated the choice of an ensemble of neural networks DNN, RNN, LSTM and BiLSTM for diagnosing Alzheimer's disease and frontotemporal dementia based on electroencephalograph signals, which are converted into scalograms using continuous wavelet transform (CWT). The software for diagnosing Alzheimer's disease and frontotemporal dementia was created in the Python programming language. The software was trained and tested using a dataset of resting EEG recordings of 88 individuals, including 36 individuals diagnosed with Alzheimer's disease (AD), 23 with frontotemporal dementia (FTD) and 29 healthy individuals. The developed software has an average accuracy of diagnosing Alzheimer's disease and frontotemporal dementia of 95%, and the best among analogues is 93%.

Keywords: Alzheimer's disease, frontotemporal dementia, EEG, scalogram, neural network, classification, neurodegenerative diseases.

Вступ

Хвороба Альцгеймера (АГ) та фронтотемпоральна деменція (ФТД) становлять серйозні проблеми сучасної медицини, які суттєво впливають на якість життя пацієнтів та їхніх близьких. З відповідним ростом середнього віку населення зростає й розповсюдженість цих нейродегенеративних захворювань, що підкреслює необхідність ефективних методів їхньої діагностики та класифікації, оскільки раннє виявлення захворювання дозволяє вчасно розпочати лікування та підтримувати якість життя пацієнтів. АГ є найпоширенішим типом деменції, становлячи 60—70% від загальної кількості випадків. Симптоми АГ включають втрату пам'яті, зміни в когнітивних функціях та здатність до щоденної діяльності. ФТД починається з пошкодження клітин в областях мозку, відповідальних за особистість, емоції, поведінку та мову. Симптоми ФТД включають зміни в поведінці, втрату емоційного контролю та проблеми з мовою. Рання діагностика ФТД допомагає пацієнтам та їхнім родинам зрозуміти хворобу та планувати майбутнє.

Метою роботи є підвищення достовірності діагностування хвороби Альцгеймера та фронтотемпоральної деменції на основі сигналів електроенцефалографа за рахунок використання ансамблю нейронних мереж.

Результати досліджень

У роботі було розглянуто задачу діагностування хвороби Альцгеймера та фронтотемпоральної деменції на основі сигналів електроенцефалографа. В ході аналізу предметної області спираючись на аналіз існуючих рішень для часово-частотного представлення сигналів ЕЕГ

було обрано використання неперервне вейвлет-перетворення (CWT) для формування графічного представлення сигналів ЕЕГ [1]. Потім, на основі порівняльного аналізу було розглянуто існуючі методи діагностування хвороби Альцгеймера та фронтотемпоральної деменції та обґрунтовано вибір методу на основі застосування глибокого навчання, що має добре задовольняти критерії достовірності, чутливості, специфічності, гнучкості та стійкості в задачі класифікації хвороби Альцгеймера (АГ) та фронтотемпоральної деменції (ФТД). Було проведено аналіз програмних засобів діагностування хвороби Альцгеймера та фронтотемпоральної деменції, який показав, що середня достовірність їх роботи не перевищує 93%.

Було розроблено процес екстракції векторів ознак, застосовано системний підхід для вибору оптимального екстрактора ознак, налаштування моделей класифікації, аналізу їхніх сильних і слабких сторін, проведення налаштування та підкреслено важливість перехресної валідації з одним пропуском (LOOCV) для надійної оцінки. Було обгрунтовано вибір параметрів неперервного вейвлет-аналізу для вилучення дискримінативних ознак зі скалограм сигналів ЕЕГ. Також було створено кілька моделей класифікації з використанням обраного екстрактора ознак, що включили такі архітектури нейронних мереж, як DNN [2], RNN, LSTM [3] та BiLSTM. Було проведено ретельний аналіз сильних і слабких сторін моделей, враховуючи такі фактори, як обчислювальна складність, інтерпретованість і здатність до узагальнення. Вибір гіперпараметрів був здійснений шляхом ітеративних експериментів, де різні конфігурації були протестовані та оцінені з використанням валідаційних наборів даних.

Було розроблено та описано програмне забезпечення для автоматизованої діагностики хвороби Альцгеймера, фронтотемпоральної деменції або здорового стану. Для вирішення цієї задачі було обрано набір даних, опублікований у 2023 році. Він є добре задокументованим, а також відрізняється високою роздільною здатністю, якістю збору та обробки даних. В результаті тестування розробленої програми було доведено її повну працездатність та відповідність поставленому завданню. Моделі бінарної класифікації було навчено на 75% даних, тобто 88 пацієнтах. Найкраща модель для задачі АГ/КГ досягла достовірності 95%, для задачі ФТД/КГ — 91%, а АГ/ФТД — 90%. Середня достовірність діагнозів ансамблю склала 95% через що можна зробити висновок, що об’єднання результатів різних моделей дозволяє врахувати більшу кількість ознак і зменшити ймовірність помилкових діагнозів, а також дало можливість залишати діагноз невизначеним у неоднозначних ситуаціях. Таким чином, створення ансамблю з трьох окремих моделей бінарної класифікації для діагностики АГ, ФТД та здорового стану є ефективним підходом, який забезпечує високу точність і надійність діагностики. Це рішення враховує різні аспекти захворювань і зменшує ймовірність помилок, що є критично важливим для клінічного застосування. Середня достовірність діагностування хвороби Альцгеймера та фронтотемпоральної деменції розробленою системою становить 95%, а кращим з аналогів [4] – 93%. Тобто середня достовірність діагностування хвороби Альцгеймера та фронтотемпоральної деменції підвищена на 2 %, що свідчить про досягнення мети магістерської кваліфікаційної роботи.

Висновки

У цій роботі запропонована розробка інформаційної технології для автоматизованої класифікації хвороби Альцгеймера та фронтотемпоральної деменції на основі графіків ЕЕГ. Наш підхід базується на використанні скалограм, які дозволяють візуалізувати часово-частотні характеристики сигналів ЕЕГ, а також на застосуванні попередньо натренованих моделей різних нейронних мереж для автоматичної класифікації. Таким чином, було обґрунтовано вибір ансамблю нейронних мереж DNN, RNN, LSTM та BiLSTM для діагностування хвороби Альцгеймера та фронтотемпоральної деменції на основі сигналів електроенцефалографа, які перетворюються у скалограми за допомогою неперервного вейвлет-перетворення (CWT). Програмне забезпечення для діагностування хвороби Альцгеймера та фронтотемпоральної деменції створено на мові програмування Python з використанням спеціалізованих бібліотек NumPy та Matplotlib. Навчання та тестування програмного забезпечення відбувалось з використанням набору даних записів ЕЕГ у стані спокою 88 осіб, включаючи 36 осіб з діагнозом хвороба Альцгеймера (АГ), 23 з фронтотемпоральною деменцією (ФТД) і 29 здорових осіб. Розроблене програмне забезпечення має середню достовірність діагностування хвороби Альцгеймера та фронтотемпоральної деменції 95%, а кращий з аналогів – 93%. Таким чином, розроблене програмне забезпечення має порівняно з аналогом збільшену на 2% достовірність діагностування хвороби Альцгеймера та фронтотемпоральної деменції..

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Zheng X, Wang B, Liu H, Wu W, Sun J, Fang W, et al. Diagnosis of Alzheimer's disease via resting-state EEG: integration of spectrum, complexity, and synchronization signal features // Frontiers in Aging Neuroscience. – 2023. – Т. 15.
2. Fouladi S, Safaei A, Mammone N, Gh F, Ebadi M J. Efficient Deep Neural Networks for Classification of Alzheimer's Disease and Mild Cognitive Impairment from Scalp EEG Recordings // Cognitive Computation. – 2022. – Т. 14.
3. Pasak S, Jayadi R. Investment Decision on Cryptocurrency: Comparing Prediction Performance Using ARIMA and LSTM // Journal of Information Systems and Informatics. – 2023. – Т. 5. – 407-427 с.
4. Lal U, Chikkankod A V, Longo L. A Comparative Study on Feature Extraction Techniques for the Discrimination of Frontotemporal Dementia and Alzheimer's Disease with Electroencephalography in Resting-State Adults // Brain Sciences. – 2024. – Т. 14.

Пересенчук Максим Олегович— студент групи 1КН-24м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: peresenhuk2003@gmail.com
Колесницький Олег Костянтинович — канд. техн. наук, професор кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. email: kolesnytskiy@vntu.edu.ua

Peresenhuk Maksym O.– student of Intelligent Information Technologies and Automation Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: peresenhuk2003@gmail.com
Kolesnytskyj Oleh K. – Cand. Sc. (Eng.), Professor of the Computer Science Chair, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. email: kolesnytskiy@vntu.edu.ua

УДК 004.8 : 004.932

О. К. Юхимчук
А. А. Яровий
Л. М. Ваховська
О.О. Короленко

КОМБІНОВАНИЙ МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ ПІДРОБЛЕНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі представлені особливості створення нейромережевої технології для виявлення підроблених зображень. Обґрунтовано актуальність застосування комбінованого методу, який поєднує аналіз кольорових аномалій та спектральний аналіз зображень за допомогою швидкого перетворення Фур'є (FFT). Описано принципи створення ознак, що включають використання RGB-каналів та їх попарних різниць, а також отримання частотного представлення у формі нормалізованого спектра. Поєднавши вказані підходи, можна аналізувати зображення як в кольоровому, так і в частотному просторі, що створює передумови для підвищення надійності детекції підробок. Результати дослідження можуть слугувати основою для подальшого вдосконалення систем автоматичного аналізу та моніторингу медіа-контенту.

Ключові слова: виявлення підроблених зображень, швидке перетворення Фур'є, RGB-канали, кольорові аномалії, нейронні мережі, згенеровані зображення.

Abstract

The paper presents the features of creating neural network technology for detecting fake images. The relevance of applying a combined method that combines color anomaly analysis and spectral analysis of images using fast Fourier transform (FFT) is justified. The principles of feature creation are described, including the use of RGB channels and their pairwise differences, as well as obtaining a frequency representation in the form of a normalized spectrum. By combining these approaches, images can be analyzed in both color and frequency space, which creates the conditions for improving the reliability of counterfeit detection. The results of the study can serve as a basis for further improvement of automatic analysis and monitoring systems for media content.

Keywords: detection of fake images, fast Fourier transform, RGB channels, color anomalies, neural networks, generated images.

Вступ

У сучасному інформаційному суспільстві проблема достовірності даних набуває ключового значення. Активний розвиток технологій комп'ютерної графіки та штучного інтелекту на даному етапі забезпечив можливість створювати реалістичні підроблені зображення та відео. Одним із найяскравіших проявів цього явища є deepfake – синтетичний медіаконтент, згенерований за допомогою глибинних нейронних мереж, найчастіше архітектур на основі Generative Adversarial Networks (GAN) або автокодерів [1].

Спершу ці технології були розроблені для творчості, індустрії моделювання та кіно, але за останній час стали популярними у зловживанні: дезінформаційні кампанії, «політичні» дестабілізації, тиску та злочинності в Інтернеті [2]. Оскільки підроблені зображення стають все більш реалістичними, що створює прецеденти, коли звичайний користувач не може їх відрізнити від справжніх, тому виникає потреба у створенні надійних автоматизованих методів детекції підробок.

Науковці пропонують різні підходи до розв'язання цієї проблеми. Традиційні методи виявлення підробки ґрунтуються на метаданих фотографій і файлів; наприклад, їх структурі та історії редагування. Однак ці шляхи виявлення є вразливі до повторного збереження картинки. Інший метод зосереджений на артефактах обробки, що породжені складними алгоритмами стиснення та генерації відтінків шкіри зображень: дублювання блоків JPEG та відтінків шкіри, взаємодії кольорів між собою тощо. Однак, в наш час найбільш ефективними виявляються методи, що застосовують глибинне

навчання. Зокрема, згорткові нейронні мережі (НМ), рекурентні НМ та сучасні трансформери досягають вражаючих результатів і є домінуючими типами архітектур НМ для класифікації фейк-зображень.

Разом з тим, незважаючи на досягнуті успіхи, існує кілька проблемних аспектів. По-перше, нові генеративні моделі, такі як StyleGAN, Stable Diffusion та їх модифікації, реалізують підробки, що мають суттєво менше характерних артефактів, що ускладнює їх детекцію. По-друге, майже всі алгоритми виявлення «навчалися» на певних типах підробок і демонструють зниження точності на нових, невідомих даних. По-третє, існує проблема низької стійкості моделей до спотворень, які з'являються у реальному середовищі (повторне стиснення JPEG, зниження роздільності, накладання шуму тощо) [3].

У цьому контексті з'являється потреба у розробці комбінованих методів, що об'єднують декілька різних видів характеристик. У цьому дослідженні пропонується комбінований метод, що враховує як просторові характеристики зображень (RGB-формат), так і їхні спектральні властивості (перетворення FFT). Основна ідея полягає в тому, що хоча згенероване зображення може виглядати досить реалістично, його спектральна структура часто містить закономірності, відмінні від справжніх фотографій.

Результати дослідження

Проаналізовавши різні методи виявлення підроблених зображень, особливу увагу було приділено аналізу частотних та колірних характеристик. Найбільш перспективним виявився комбінований підхід FFT+RGB, що об'єднує обчислення двовимірного швидкого перетворення Фур'є (Fast Fourier Transform – FFT) [4] з аналізом кольорових каналів зображення в RGB-просторі. Такий підхід дає змогу суттєво оцінити як просторову структуру зображення, так і можливі колірні аномалії, які можуть виникати під час генерації чи маніпуляцій за допомогою штучних методів.

Обґрунтування вибору послідовності дій у комбінованому методі:

1. FFT дозволяє виділити частотні елементи зображення. У реальних фотографіях спектральні характеристики слідують певним закономірностям, тоді як у згенерованих зображеннях часто спостерігаються високочастотні шуми, нерівномірні текстури або артефакти згладжування.
2. RGB-аналіз допомагає виявити невідповідності в кольорових каналах. Реальні фотографії відрізняються корельованістю каналів R, G та B. Тоді як у підроблених зображеннях (наприклад, deepfake або GAN-зображеннях) можуть спостерігатися порушення у балансі кольорів чи неприродні переходи.
3. Комбінування FFT+RGB забезпечує взаємне доповнення. Частотний аналіз підсилює здатність виявляти приховані текстурні дефекти, тоді як аналіз колірних каналів допомагає зафіксувати глобальні невідповідності в спектрально-колірному просторі.

Метод включає такі основні кроки:

1. Аналіз кольорових аномалій

Для вивчення колірних невідповідностей була розроблена спеціальна архітектура нейронної мережі, яка обробляє канали R, G, B та їх попарні різниці (R–G, R–B, G–B). Таким чином формується 6-канальне вхідне зображення, що дає змогу моделі виявляти приховані аномалії у кореляції кольорів.

Таким чином, модель навчається розпізнавати нетипові патерни кольорових зв'язків, що характерні згенерованим чи відредагованим зображенням, але рідко зустрічаються у реальних фотографіях.

Математично вхідні ознаки описуються так:

$$X = \{R, G, B, (R-G), (R-B), (G-B)\} \quad (1)$$

$$y = f_{CNN}(X)\ ,\ y\ \in [0,1] \quad (2)$$

де y – ймовірність підробки.

2. Спектральний аналіз на основі FFT

Для кожного зображення виконується перетворення Фур'є:

$$F(u,v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x,y) e^{-j2\pi(\frac{ux}{M}+\frac{vy}{N})} \quad (3)$$

У результаті формується спектр амплітудних компонентів:

$$| F(u,v) | = \sqrt{Re(F(u,v))^2 + Im(F(u,v))^2} \quad (4)$$

Для стабільності розрахунків застосовується логарифмування:

$$S(u,v) = \log(|F(u,v)| + \epsilon), \quad \epsilon = 10^{-8} \quad (5)$$

Нормалізований спектр подається у нейромережу для навчання та визначення ознак підробок.

На основі досліджень можна відзначити, що реальні зображення характеризуються більш «згладженим» спектром із високою концентрацією енергії в діапазоні низьких частот. На відміну від них, фейкові зображення містять додаткові піки та високочастотні шуми, пов'язані з алгоритмами генерації (рис. 1) [5].

Рисунок 1 – Спектр справжнього та підробленого зображення

Окрім цього, у фейкових зображеннях при візуалізації окремих каналів (R, G, B) можна помітити різницю у кольоровій насиченості та балансі, що додатково демонструє переваги використання комбінованого методу.

Висновки

Проведене дослідження показало, що комбінування аналізу кольорових аномалій та спектральних характеристик зображення є доцільним напрямом для розробки та удосконалення методів виявлення підроблених зображень. Запропонований комбінований підхід на основі поєднання аналізу за FFT та RGB дозволяє поєднувати локальні та глобальні ознаки зображень, що може стати основою для майбутніх експериментів та покращень нейромережевих моделей у цій області для виявлення підроблених зображень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ian Goodfellow, et al.: Generative Adversarial Nets. Advances in Neural Information Processing Systems, 2014. URL: https://arxiv.org/abs/1406.2661 (дата звернення: 22.11.2025).
2. Використання підробленими зображеннями. URL: https://medialab.online/news/photoweapon/ (дата звернення: 22.11.2025).
3. StyleGAN. URL: https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/stylegan-style-generative-adversarial-networks/ (дата звернення: 22.11.2025).
4. Fast Fourier transform (FFT). URL: https://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/fourier.htm (дата звернення: 22.11.2025).
5. Convertini V. N., Impedovo D., Lopez U., Pirlo G., Sterlicchio G. Discrete Fourier Transform in Unmasking Deepfake Images: A Comparative Study of StyleGAN Creations // *Information*. – 2024. – Vol. 15, No. 11. – Art. 711. – DOI: 10.3390/info15110711 (дата звернення: 23.11.2025).

Юхимчук Олексій Костянтинович – студент групи 2КН-24м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: yukha.2019@gmail.com

Яровий Андрій Анатолійович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Ваховська Любов Михайлівна – асистент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Короленко Олег Олександрович – аспірант кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Oleksii K. Yukhymchuk– Student of the Department for Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: yukha.2019@gmail.com

Andrii A. Yarovyi – Dr. Sc. (Eng.), Professor, Head of the Department for Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Lyubov M. Vakhovska – Assistant of the Department for Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Oleh O. Korolenko – Postgraduate Student of the Department for Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.8

Є. О. Мельник
О.К. Колесницький
Ю.М. Паночишин

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛІЗУ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРИ DOTA 2

Вінницький національний технічний університет, Україна

Анотація

У роботі розроблено інтелектуальну технологію аналізу Dota 2, що поєднує машинне навчання та автоматизовану обробку ігрових даних для рекомендації оптимального героя. Проаналізовано сучасні аналітичні платформи та виявлено їхні обмеження, що обґрунтовує потребу в адаптивній системі, здатній враховувати контекст драфту й індивідуальні показники гравця. Створено алгоритм збору, очищення й структурування даних та модель на основі трансформера. Тестування на вибірках по 40 матчів підтвердило ефективність технології: 60 % перемог проти 52,5 % у Dotabuff та 50 % при інтуїтивному виборі.

Ключові слова: інтелектуальна інформаційна технологія, машинне навчання, ігрова аналітика,; Dota 2, трансформерна модель.

Abstract

This work presents an intelligent information technology for analyzing the computer game Dota 2, combining machine learning methods with automated processing of gameplay data to recommend the optimal hero. Modern analytical platforms were reviewed, and their limitations were identified, highlighting the need for an adaptive system capable of considering draft context and individual player characteristics. A data acquisition, cleaning, and structuring algorithm was developed, along with a transformer-based model. Testing on three datasets of 40 matches demonstrated the effectiveness of the proposed technology: a 60% win rate compared to 52.5% using Dotabuff recommendations and 50% with intuitive hero selection.

Keywords: intelligent information technology, machine learning, game analytics, Dota 2, transformer model.

Вступ

Стрімкий розвиток кіберспорту та зростання складності ігрового процесу в Dota 2 зумовлюють потребу в інтелектуальних аналітичних системах, здатних ефективно опрацьовувати великі обсяги даних та формувати обґрунтовані рекомендації для гравців. Традиційні статистичні методи вже не забезпечують належного рівня точності через динамічність балансу, значну кількість змінних параметрів і важливість правильного вибору героя на стадії драфту. Наявні сервіси аналітики, хоча й надають широкий спектр даних, не враховують індивідуальні особливості користувача та не забезпечують повноцінне моделювання синергії героїв і контекстних факторів.

Метою цієї роботи є підвищення коефіцієнту перемог гравця завдяки використанню методів машинного навчання, які дозволяють автоматизовано визначати найкращого героя для конкретного матчу Dota 2. Для досягнення цієї мети проведено аналіз предметної області, відібрано сучасні інструменти обробки даних, розроблено структуру процесів збору та аналізу інформації, побудовано модель машинного навчання й реалізовано алгоритм її роботи.

Результати досліджень

У рамках роботи було здійснено аналіз сучасних аналітичних платформ Dota 2, серед яких Dotabuff [1], OpenDota [2], STRATZ [3] та Dota Plus [4]. Ці інструменти відрізняються підходами до збору даних, рівнем деталізації статистики та глибиною аналітичних можливостей. Dotabuff пропонує узагальнену статистику та зручний інтерфейс, OpenDota доступ до телеметрії через відкритий API, STRATZ глибинні ML-аналітичні моделі, а Dota Plus повну інтеграцію з ігровим клієнтом. Проведене порівняння підтвердило наявність функціональних обмежень: недостатня персоналізація, відсутність комплексного аналізу синергії пік/бан, обмеження безкоштовного доступу та слабка адаптація моделей до динамічних змін балансу.

Для подальшого порівняння обрано платформу Dotabuff, оскільки вона є найпоширенішим і стабільним еталонним сервісом з точки зору базової статистики. Dotabuff надає ключові метрики популярності та успішності героїв, однак не враховує особливості конкретного гравця, структурні

зв’язки між героями та контекст драфту. Саме тому розроблена технологія мала на меті перевищити можливості Dotabuff за рахунок інтеграції сучасних методів інтелектуального аналізу.

Для побудови інтелектуальної системи було обрано методи машинного навчання [5], зокрема архітектуру трансформера, яка здатна моделювати складні зв’язки між героями та обробляти послідовність подій драфту. Такий вибір обґрунтований високою варіативністю ігрових параметрів, нелінійністю взаємодій, впливом патчів та необхідністю адаптації моделі до нових даних. Крім того, було застосовано методи попередньої обробки даних, нормалізації характеристик, кодування категоріальних ознак та формування векторів стану піків і банів, що забезпечує коректну роботу моделі на великій кількості історичних матчів.

Створений алгоритм роботи технології складається з декількох послідовних етапів. Спочатку система автоматично отримує дані про матчі через API (зокрема Stratz API [6]), формуючи GraphQL-запити для вибірки параметрів гри: режим, рейтинг гравців, піки та бани, ключові статистичні метрики та результати (рис 1).

	matchid	gamemode	timestamp	match_mmr	Radiant_win_match	playerid	hero	position	isRadiant
0	8495514677	ALL_PICK_RANKED	1759609121	52.0	False	388145227	npc_dota_hero_earthshaker	POSITION_2	True
1	8495514677	ALL_PICK_RANKED	1759609121	52.0	False	1850746394	npc_dota_hero_invoker	POSITION_1	True
2	8495514677	ALL_PICK_RANKED	1759609121	52.0	False	464863667	npc_dota_hero_primal_beast	POSITION_3	True
3	8495514677	ALL_PICK_RANKED	1759609121	52.0	False	220001322	npc_dota_hero_snapfire	POSITION_4	True
4	8495514677	ALL_PICK_RANKED	1759609121	52.0	False	1032345604	npc_dota_hero_dazzle	POSITION_5	True

Рисунок 1 – Приклад неочищених даних

Дані у форматі JSON проходять структуризацію, очищення від аномалій, нормалізацію числових полів і перетворення категоріальних значень на машинно-читані вектори. Далі формується узагальнений набір ознак, що відображає склад команд, контекст драфту та історичні параметри. На основі цих даних модель машинного навчання виконує оцінку можливих піків та формує прогноз найкращого героя з точки зору ймовірності перемоги. Результатом роботи алгоритму є рекомендація героя, яка враховує як поточний стан драфту, так і статистику користувача та актуальні тенденції мети.

Для оцінювання ефективності розробленої технології було сформовано методи вибору героя з вибірками по 40 матчів (табл. 1).

Таблиця 1 – Результати використання різних методів вибору героя

Метод вибору героя	Опис підходу	Відсоток перемог
Інтуїтивний вибір	Вибір без аналітики, на основі досвіду гравця	50%
Dotabuff	Вибір на основі загальної статистики популярності та winrate героїв	50%
Розроблена інтелектуальна технологія	Вибір з урахуванням драфту, синергії, контрпік-аналізу та персональних даних гравця	60%

Перша вибірка ґрунтувалася на інтуїтивному виборі героя без аналітики та показала 50 % перемог, що відображає базовий рівень ефективності. Друга вибірка використовувала рекомендації Dotabuff, де вибір героя здійснювався на основі загальної статистики успішності персонажів. Її результат склав 52,5 % перемог, що демонструє незначне покращення, але також підкреслює обмеження суто статистичного підходу.

Третя вибірка була сформована за допомогою розробленої інтелектуальної інформаційної технології, яка враховує контекст драфту, синергію піків, історичні дані та індивідуальні характеристики гравця. Система досягла 60 % перемог, що суттєво перевищує результати Dotabuff та інтуїтивного вибору. Це підтверджує вищу точність і практичну ефективність моделі машинного навчання, а також доцільність її використання для підтримки прийняття стратегічних рішень у Dota 2.

Висновки

У межах дослідження було розроблено інтелектуальну інформаційну технологію аналізу комп’ютерної гри Dota 2, яка поєднує методи машинного навчання, сучасні підходи до обробки ігрових даних та автоматизоване формування рекомендацій щодо вибору героя. Проведений аналіз існуючих платформ засвідчив їх обмеження у персоналізації, моделюванні синергії та адаптації до змін балансу, що підтвердило необхідність створення більш гнучкої та інтелектуальної системи. Вибір архітектури

трансформера та комплексна обробка даних забезпечили можливість моделювання контекстних зв'язків драфту та підвищення точності рекомендацій.

Результати тестування демонструють суттєву перевагу розробленої технології над базовими підходами: 60 % перемог проти 52,5 % при використанні статистики Dotabuff та 50 % при інтуїтивному виборі героя. Це підтверджує ефективність застосованих методів, доцільність використання машинного навчання у задачах ігрової аналітики та практичну цінність створеної системи як інструмента підтримки прийняття стратегічних рішень у Dota 2.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Dotabuff – [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://uk.dotabuff.com/
2. OpenDota – [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.opendota.com/
3. Stratz – [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://stratz.com/
4. Dota Plus – [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.dota2.com/plus?l=ukrainian
5. Машинне навчання – [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Машинне_навчання
6. STRATZ API – [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://stratz.com/api

Мельник Євгеній Олегович — студент групи 2КН-24м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: euggenvschole@gmail.com.

Колесницький Олег Констянтинович — к.т.н., доцент, професор кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kolesnytskiy@vntu.edu.ua.

Науковий керівник: ***Паночишин Юрій Миколайович*** — *к.т.н., доцент, доцент кафедри* комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Melnyk Yevhenii Olehovych — student of group 2KN-24m, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: euggenvschole@gmail.com.

Kolesnytskyi Oleh Kostiantynovych — candidate of technical sciences, associate professor, professor of the Computer Sciences.Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kolesnytskiy@vntu.edu.ua.

Scientific Supervisor: ***Panochyshyn Yurii Mykolaiovych*** — candidate of technical sciences, associate professor, associate professor of the Computer Sciences.Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.896

М. О. Грабчак
О. В. Сілагін

НЕЧІТКІ МНОЖИНИ ДЛЯ ОПИСУ ХАРАКТЕРИСТИК РОСЛИН ТА УМОВ ВИРОЩУВАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто застосування теорії нечітких множин для формалізації характеристик рослин та умов їх вирощування в контексті інформаційної технології надання рекомендацій. Запропоновано математичні моделі нечітких множин для опису складності догляду, рівня освітлення та потреби у вологості, що дозволяє ефективно обробляти лінгвістичну невизначеність та якісні оцінки експертів.

Ключові слова: нечіткі множини, функції належності, рекомендаційні системи, характеристики рослин, інформаційні технології в садівництві.

Abstract

The work considers the application of fuzzy set theory to formalize plant characteristics and growing conditions in the context of information technology for providing recommendations. Mathematical models of fuzzy sets are proposed to describe the complexity of care, lighting level, and humidity requirements, which allows for effective handling of linguistic uncertainty and qualitative expert assessments.

Keywords: fuzzy sets, membership functions, recommender systems, plant characteristics, information technologies in horticulture.

Вступ

Вибір рослин для вирощування є складною задачею, що потребує врахування багатьох факторів: кліматичних умов, характеристик ґрунту, досвіду садівника та індивідуальних вимог кожної рослини. Традиційні інформаційні системи використовують чіткі критерії відбору, що не завжди адекватно відображає реальну ситуацію, оскільки експертні знання часто формуються у вигляді лінгвістичних термів ("помірна складність", "висока потреба у вологості").

Застосування методу нечіткої логіки дозволяє природно моделювати невизначеність та нечіткість вхідних даних, забезпечуючи більш гнучкі та точні рекомендації для користувачів різного рівня досвіду.

Метою роботи є розробка математичних моделей нечітких множин для формалізації основних характеристик рослин та побудова бази нечітких правил для системи рекомендацій щодо вибору рослин.

Результати дослідження

Нечітка логіка – це метод, призначений для обробки невизначеності та неточності[1]. Поняття «нечіткість» багатозначне та включає такі основні компоненти: недетермінованість виведень, багатозначність, ненадійність, неповнота, неточність[2].

Для опису складності догляду визначено універсальну множину X = [1, 10] балів та п'ять лінгвістичних термів:

- A_1 = "Дуже легка" — рослини, що потребують мінімального догляду: [1 - 3]
- A_2 = "Легка" — рослини для початківців: [2 - 5]
- A_3 = "Помірна" — рослини середньої складності:[4 - 7]
- A_4 = "Складна" — рослини для досвідчених садівників: [6 - 9]
- A_5 = "Дуже складна" — рослини, що потребують експертного догляду: [8 - 10]

Перетин суміжних термів у діапазоні 1-2 балів забезпечує плавні переходи між категоріями складності.

Для даної нечіткої множини необхідно побудувати графік функцій належності (рис.1)



Рис.1 Функція належності для терміну «Складність догляду»

Універсальна множина Y = [0, 12] годин прямого сонячного світла на день. Визначено п'ять лінгвістичних термів:

— B_1 = "Глибока тінь" — рослини для найтемніших місць: [0, 1]

— B_2 = "Тінь" — рослини для помірно темних місць: [0.5; 3]

— B_3 = "Напівтінь" — рослини для розміщеннння в напівтіні: [3, 6]

— B_4 = "Яскраве світло" — рослини для під яскравим осітленням: [6, 9]

— B_5 = "Пряме сонце" — рослини для під прямими сонячними променями: [8, 12]

Для даної нечіткої множини необхідно побудувати графік функцій належності (рис.2)



Рис.2 Функція належності для терміну «Рівень освітлення»

Універсальна множина Z = [1, 10] балів для потреби рослини у вологості включає п'ять лінгвістичних термів:

— C_1 = "Посухостійка" — рослини, що переносять тривалу посуху : [1, 3]

— C_2 = "Низька потреба" — рослини, що не мають потреби в постійному поливі: [2.5, 5.5]
— C_3 = "Помірна потреба" — рослини, яких необхідно регулярно поливати: [4.5, 7.5]
— C_4 = "Висока потреба" — рослини, що потребують частий полив [6.5, 9.5]
— C_5 = "Дуже висока"— рослини для вологих середовищ та водойм: [8.5, 10]

Для даної нечіткої множини необхідно побудувати графік функцій належності (рис.3)



Рис.3 Функція належності для терміну «Потреба в поливі»

Отож, маємо три вхідні змінні:

— x ∈ X = [1, 10] — складність догляду
— y ∈ Y = [0, 12] — рівень освітлення
— z ∈ Z = [1, 10] — потреба в поливі

Формально, розроблена система рекомендацій описується як відображення:

$$F: X \times Y \times Z \rightarrow R$$

де: X — універсальна множина складності догляду, Y — універсальна множина рівня освітлення (години прямого сонячного світла), Z — універсальна множина потреби в поливі, R — множина рейтингів рекомендацій рослин.

Користувач може вводити умови (рівень освітлення, можливості поливу) та власні характеристики (досвід, доступний час), система обчислює ступінь придатності кожної рослини з бази даних та ранжує їх за спаданням функції належності.

Практичним застосуванням методів нечіткої логіки можуть бути експертні системи - клас комп'ютерних програм, які дають поради, проводять аналіз, виконують класифікацію та дають консультацію, ставлять діагнози. основною їх цвіллю є вирішення задач, які вимагають проведення експертизи експертам. на відміну від класичних комп'ютерних програм, вони вирішують проблеми у вузькій конкретній області на основі дедуктивних міркувань[3]

Класична експертна система складається з трьох основних компонентів.

1. База знань, яка містить правила та факти предметної області – це основа системи де зберігаються знання експертів в структурованому вигляді
2. Механізм введення, що інформацію яка надходить з бази знань та застосовує механізми логічних правил для отримання висновків - рекомендацію
3. Інтерфейс користувача, що забезпечує взаємодію між системою і користувачем. тобто збирає інформацію та показує результат в зрозумілій формі

На основі визначених нечітких множин можливо сформувати базу знань, яка містить систему нечітких правил виду "ЯКЩО ... ТО ...". Ці правила відображають експертні знання щодо підбору рослин залежно від комбінації вхідних параметрів, наприклад:

Правило 1: ЯКЩО складність догляду = "Дуже легка" І освітлення = "Напівтінь" І потреба в поливі = "Низька потреба", ТО рекомендується група рослин R_1 (наприклад, , замікулькас).

Правило 2: ЯКЩО складність догляду = "Помірна" І освітлення = "Яскраве світло" І потреба в поливі = "Помірна потреба", ТО рекомендується група рослин R_2 (наприклад, фікус, драцена).

Правило 3: ЯКЩО складність догляду = "Складна" І освітлення = "Пряме сонце" І потреба в поливі = "Висока потреба", ТО рекомендується група рослин R_3 (наприклад, орхідеї, азалії).

Висновки

Запропоновано формалізацію трьох ключових характеристик рослин за допомогою нечітких множин. Визначено функції належності, що відображають експертні знання. Запропоновано математичну модель, де вхідні параметри — складність догляду, рівень освітлення та потреба в поливі — перетворюються у рейтинг рекомендацій. Розроблена модель забезпечує гнучку обробку невизначеності у системах рекомендацій. Розроблена модель може бути впроваджена у мобільні та веб-застосунки для підтримки прийняття рішень у садівництві, а також адаптована для інших галузей, де необхідно враховувати нечіткі експертні знання при класифікації та рекомендаціях.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Fuzzy Logic | Introduction – Режим доступу: https://www.geeksforgeeks.org/artificial-intelligence/fuzzy-logic-introduction/
2. Основи проектування систем штучного інтелекту. Месюра В.І, Ваховська Л.М, Колодний В.В. – Режим доступу: https://iq.vntu.edu.ua//fm/fdb/1051/teacher/NMOI/%D0%BB%D0%B0%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%9D%D0%9C%D0%86%D0%9C%D0%9E%D0%86.pdf
3. Експертні системи. Частина 1. Месюра В.І, Яровий А.А, .І.Р. Ареснюк . – Режим доступу: https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=57811.pdf&x=1&card_id=96855 &id=57811

Грабчак Марина Олегівна — студентка групи 1КН-24м, кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: mgrabchak1109@gmail.com.

Сілагін Олексій Віталійович -кандидат технічних наук, доцент кафедри комп'ютерних наук Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. e-mail: avsilagin@vntu.edu.ua

Hrabchak Maryna Olehivna — student of Computer Science Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. e-mail: mgrabchak1109@gmail.com.

Silagin Oleksiy Vitaliyovych — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. e-mail: avsilagin@vntu.edu.ua

УДК 004.89

Д. П. Морозов
Ю. М. Паночишин

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ РЕКУРЕНТНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ГЛИБОКОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Дана робота присвячена аналізу та порівнянню ефективності трьох провідних архітектур рекурентних нейронних мереж (RNN) глибокого навчання — LSTM, GRU та Bi-LSTM. Розглянуто застосування цих моделей для вирішення задачі прогнозування фінансових часових рядів, зокрема цін на акції. Проведено огляд архітектурних особливостей, що дозволяють цим моделям долати обмеження класичних RNN. Виконано порівняльний аналіз переваг та недоліків кожної архітектури з огляду на обчислювальну складність, швидкість навчання та точність прогнозування довгострокових залежностей.

Ключові слова: часові ряди, прогнозування, ціни акцій, глибоке навчання, LSTM, GRU, Bi-LSTM, рекурентні нейронні мережі, зникаючий градієнт.

Abstract

This work focuses on the analysis and performance comparison of three leading deep learning recurrent neural network (RNN) architectures: LSTM, GRU, and Bi-LSTM. The application of these models to the task of forecasting financial time series, specifically stock prices, is examined. A review of the architectural features that enable these models to overcome the limitations of classical RNNs is provided. A comparative analysis of the advantages and disadvantages of each architecture is conducted, considering computational complexity, training speed, and the accuracy of long-term dependency forecasting.

Keywords: time series, forecasting, stock prices, deep learning, LSTM, GRU, Bi-LSTM, recurrent neural networks, vanishing gradient.

Вступ

Точне прогнозування фінансових часових рядів залишається однією з ключових та найскладніших задач у галузі фінансової аналітики та машинного навчання. Висока волатильність, нелінійність та стохастична природа ринкових даних суттєво обмежують ефективність традиційних статистичних підходів. У цьому контексті, архітектури глибокого навчання, зокрема рекурентні нейронні мережі (RNN), здобули значну увагу завдяки їхній здатності моделювати складні часові залежності.

Однак, класичні RNN мають суттєві обмеження, такі як проблема деградації (зникаючого) градієнта, що унеможливлює ефективне вивчення довгострокових патернів. Це стимулювало розробку більш просунутих архітектур, таких як LSTM, GRU та Bi-LSTM. Метою даної роботи є порівняльний огляд цих трьох ключових архітектур для визначення їх відносних переваг та недоліків у прикладному завданні прогнозування цін акцій.

Порівняльний аналіз моделей RNN

LSTM (Long Short-Term Memory). Архітектура LSTM була запропонована як фундаментальне вирішення проблеми деградації градієнта [1]. Її ключовою інновацією є впровадження комірки стану (cell state) та системи трьох вентилів (gates): вхідного (input), забування (forget) та вихідного (output). Саме цей механізм дозволяє мережі вибірково зберігати інформацію протягом тривалих періодів, ігноруючи нерелевантний "шум" та фокусуючись на значущих патернах. Вентиль забування, зокрема, дозволяє моделі скидати застарілу інформацію, що є критичним для волатильних фінансових рядів.

Однак, така гнучка та складна архітектура має свою ціну: головним недоліком є обчислювальна складність. Велика кількість параметрів, зумовлена трьома вентилями та окремою коміркою стану, призводить до значних витрат ресурсів та тривалого часу навчання [2].

GRU (Gated Recurrent Unit). GRU є відносно новою та ефективною модифікацією LSTM, яка має на

меті спрощення архітектури при збереженні її функціональних переваг [3]. Ключові переваги цієї моделі випливають безпосередньо з її спрощення: GRU об'єднує комірку стану та прихований стан, а також замінює три вентилі LSTM на два: вентиль оновлення (update gate) та вентиль скидання (reset gate). Це призводить до суттєвого зменшення кількості параметрів. Як наслідок, GRU навчається значно швидше та вимагає менше даних для уникнення перенавчання. Дослідження демонструють, що GRU часто досягає порівнянної точності з LSTM.

Попри це, спрощення має й теоретичні обмеження: у випадках із надзвичайно довгими послідовностями або коли потрібен дуже точний контроль над потоком інформації, дещо простіша архітектура GRU може теоретично поступатися LSTM.

Bi-LSTM (Bidirectional LSTM). Двонаправлений LSTM (Bi-LSTM) є розширенням, яке дозволяє мережі обробляти дані у двох напрямках одночасно: вперед (з минулого в майбутнє) та назад (з майбутнього в минуле). Принципова перевага такого підходу полягає в тому, що стандартний LSTM враховує лише минулий контекст для прогнозування. Bi-LSTM, завдяки другому, зворотному шару, отримує повний контекст послідовності для кожної часової точки. Численні дослідження підтверджують, що це часто дозволяє моделі виявляти патерни, пропущені однонаправленою моделлю, що призводить до найвищої точності прогнозування [4].

Разом з тим, ця перевага у точності створює два суттєвих недоліки. По-перше, обчислювальна складність є найбільшою, оскільки кількість параметрів фактично подвоюється. По-друге, що є більш суттєвим обмеженням для прогнозування цін акцій, для обробки поточної точки модель вимагає доступу до майбутніх точок (інформація зі зворотного шару). Це робить її ідеальною для ретроспективного аналізу історичних даних, але її застосування для прогнозування в реальному часі є ускладненим [5].

Висновки

Проведений аналіз демонструє, що не існує єдиної "найкращої" архітектури; вибір залежить від конкретних вимог задачі: доступних обчислювальних ресурсів, обсягу даних та мети моделювання.

Модель GRU є оптимальною відправною точкою, пропонуючи найкращий баланс між точністю та обчислювальною ефективністю. Вона особливо корисна в умовах обмежених ресурсів або при необхідності швидкої ітерації та тестування гіпотез.

На противагу їй, LSTM залишається надійним та потужним вибором, коли обчислювальні ресурси не є критичним обмеженням, а дані містять дуже складні та тривалі залежності, що вимагають більш тонкого налаштування потоків інформації.

У свою чергу, коли пріоритетом є не швидкість навчання, а виключно максимальна точність, Bi-LSTM показує найвищий потенціал завдяки повному контекстному аналізу. Проте, як зазначалося, його використання виправдане переважно для пакетної обробки або ретроспективного аналізу історичних даних, де доступний повний часовий ряд.

Таким чином, вибір оптимальної моделі є компромісом між потребами у точності, наявними ресурсами та специфікою часового ряду, що аналізується.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. A Novel Cryptocurrency Price Prediction Model Using GRU, LSTM and bi-LSTM Machine Learning Algorithms [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.mdpi.com/2673-2688/2/4/30
2. Comparative Analysis of Deep Learning Models for Stock Price Prediction in the Indian Market [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.mdpi.com/2674-1032/3/4/29
3. A Novel Multivariate Bi-LSTM model for Short-Term Equity Price Forecasting [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://arxiv.org/html/2409.14693v1
4. Unveling the Precision of Deep Learning Models for Stock Price Prediction: A Comparative Analysis of Bi-LSTM, LSTM, and GRU [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://ieeexplore.ieee.org/document/10366646
5. Enhancing Stock Price Forecasting Accuracy Using LSTM and Bi-LSTM Models [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.itm-conferences.org/articles/itmconf/pdf/2025/01/itmconf_dai2024_04008.pdf

Морозов Дмитро Павлович – студент групи 2КН24-м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: 01-24-175.stud@vntu.edu.ua

Паночишин Юрій Миколайович – кандидат технічних наук, доцент кафедри комп`ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: y.panochyshyn@vntu.edu.ua

Morozov Dmytro P. – student of group 2KN24-m, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: 01-24-175.stud@vntu.edu.ua

Panochyshyn Yuriy M. – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: y.panochyshyn@vntu.edu.ua

УДК 004.8

В.С. Озеранський
С.В. Сімончук
Д.Я. Кучальський

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ КЛІМАТОМ В КІМНАТІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У даній роботі розглянуто підходи до побудови модуля моніторингу та регулювання мікроклімату приміщення. Подано принцип дії інформаційної технології, що базується на платформи arduino, датчиках температури, відносної вологості та детекторі руху, а також алгоритмі енергозаощадження. Сформовано вимоги до інтерфейсу користувача та наведено узагальнену схему функціонування системи.

Ключові слова: arduino, мікроклімат, температура, відносна вологість, co2, датчик руху, lcd, енергозаощадження.

Abstract

The paper presents an approach to the design of a room microclimate monitoring and control module. The information technology relies on the arduino platform, temperature and relative humidity sensors, a motion detector, and an energy-saving control routine. User interface requirements and a high-level operation scheme are outlined.

Keywords: arduino, microclimate, temperature, relative humidity, co2, motion sensor, lcd, energy saving.

Вступ

Підтримання комфортних умов у житлових кімнатах потребує безперервного вимірювання параметрів середовища та своєчасного керування засобами вентиляції й обігріву. У масовому сегменті переважають прилади індикації без замкненого контуру керування, що обмежує їхню ефективність у динамічно змінних умовах. Доступність апаратної бази arduino дає змогу реалізувати компактний модуль, який поєднує локальний збір даних, базовий аналіз і автоматичне прийняття рішень щодо впливу на мікроклімат. [1].

Метою роботи є розширення функціональних можливостей програмного забезпечення модуля управління кліматом у кімнаті.

Результати дослідження

Створення та підтримка оптимальних параметрів мікроклімату як у виробничих приміщеннях так і у побуті насамперед визначається санітарно-гігієнічними та технологічними вимогами, оскільки відхилення параметрів мікроклімату від нормативних показників, призводить до порушень протікання технологічних процесів в різноманітних галузях промислової індустрії та негативно впливає на самопочуття працівників [1].

До основних параметрів мікроклімату відносять температуру, відносну вологість, швидкість руху повітря.

Натепер спостерігається швидкий розвиток науки і техніки в усіх галузях промислової індустрії, а особливо в галузі створення програмного забезпечення для аналізу показників мікроклімату. Таке програмне забезпечення, у поєднанні з найрізноманітнішими пристроями набувають великої популярності [2].

Структурно технологія охоплює мікроконтролер, датчики параметрів мікроклімату, датчик руху, дисплей, індикаторний світлодіод і виконавчі пристрої. Датчики температури, вологості та рівня CO_2 безперервно вимірюють відповідні фізичні величини і передають їх на мікроконтролер, тоді як датчик руху дозволяє зважати на присутність користувача під час ухвалення рішень. Мікроконтролер виступає центральною ланкою: обробляє вхідні сигнали, аналізує поточні умови та формує керувальні команди,

забезпечуючи узгоджену роботу всіх компонентів. [3].

Ключову роль виконує кондиціонер як основний виконавець, що змінює режим залежно від показників сенсорів: охолодження при підвищенні температури, обігрів при зниженні, осушення за надлишкової вологості та вентиляцію при зростанні концентрації CO_2. Така взаємодія між збором даних, аналітикою і керуванням забезпечує автоматичне регулювання мікроклімату без участі користувача та підвищує енергоефективність повсякденної експлуатації.

Засоби індикації покривають швидке сприйняття стану системи: дисплей подає поточні значення температури, вологості й CO_2, а світлодіод сигналізує про відповідність параметрів допустимим межам, що спрощує контроль і підвищує зручність використання у побутових умовах.- алгоритми спільної фільтрації, які покладаються на інформацію про минулу поведінку користувачів. Вони аналізують смаки кожного користувача, а потім дають рекомендації на основі вмісту, який подобається користувачам зі схожими смаками;



Рис. 1. Схема комунікації модуля управління кліматом

Керування на основі параметрів середовища перш за все спирається на виміряні характеристики повітря в приміщенні, а не на дії користувача. Тобто рішення про вплив формуються через знаходження станів, подібних до тих, що вже спостерігалися раніше і були оцінені як комфортні. Для цього формується профіль приміщення та профіль виконавчих пристроїв. Після цього, на основі параметрів середовища (температура, відносна вологість, CO_2) можна зробити висновок щодо відповідності поточного стану заданому інтервалу комфорту для конкретного приміщення. Для опису станів середовища і побудови профілю системі ставиться у відповідність кожному стану набір ознак та порогів, що визначають режими керування (охолодження, обігрів, осушення, вентиляція). Формально роботу модуля керування на основі параметрів середовища можна зобразити так, як показано на рисунку 2.2.



Рис. 2.Схама станів модуля управління кліматом.

У системах керування мікрокліматом функція зіставлення g(x, r) між поточним станом середовища x і профілем приміщення r ґрунтується на наближеності x до множини еталонних станів $x' \in X$, що раніше забезпечували комфорт. [2].

Профіль приміщення формується як сукупність ознак і ваг: температура T, відносна вологість RH, рівень CO_2 та індикатор присутності. Для кожного еталонного стану задається цільовий режим роботи виконавчих пристроїв (охолодження, обігрів, осушення, вентиляція, енергозаощадження) і межі допусків.

Щоб коректно порівнювати стани, ознаки нормуються і зважуються за інформативністю для конкретного приміщення: параметри, що рідко перебувають у комфортному діапазоні, отримують вищу вагу, тоді як часто «базові» значення зневажуються, аби не переоцінювати типові коливання. Така вагова схема запобігає ситуації, коли рішення визначається лише найпоширенішими інтервалами, і дозволяє чутливо реагувати на нетипові відхилення, зокрема на короткочасні підвищення вологості чи стрибки CO_2. [3].

Формально, якщо стан $A = (T_1, RH_1, CO_{21}, motion_1)$ був комфортним і стан B близький до A за зваженою метрикою d(B, A), то застосовується режим, закріплений за A. У загальному випадку обирається режим для еталонного стану A*, що мінімізує d(x, A*) на множині X. Для стабільності використовується гістерезис: пороги вмикання й вимикання рознесені, тому система не «полює» біля межі і зменшує кількість комутацій. [3].

Після призначення режиму додатково враховується сигнал про присутність: за відсутності руху активується енергозаощадження з рідшим опитуванням сенсорів і приглушеною індикацією; по появі користувача система повертається до повної частоти опитування. Таким чином, кожний новий стан x порівнюється з профілем r, визначається найближча комфортна область, призначається керуюча дія для кондиціонера та індикаторів, і підтримується стійкість роботи контуру. [3].

Висновки

Системи керування мікрокліматом спираються не лише на порогові правила та прості евристики, а також застосовують методи машинного навчання: наївний байєсівський класифікатор, дерева рішень, нейронні мережі, кластеризацію станів та моделі часових рядів. Наприклад, використовуючи накопичені спостереження про температуру, відносну вологість, рівень CO_2 і сигнал присутності, наївний байєсівський класифікатор дозволяє для нового стану x обчислити ймовірність належності до класів C = {охолодження, обігрів, осушення, вентиляція, енергозаощадження} або до бінарних класів «комфорт/некомфорт», і обрати режим із максимальною апостеріорною ймовірністю. Подібно, дерево

рішень формує інтерпретовані правила вибору режиму, кластеризація виділяє типові «профілі» приміщення за сезонами й сценаріями використання, а нейронні мережі враховують нелінійні взаємодії параметрів для тонкого налаштування керуючих дій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ISO 7730: Ergonomics of the thermal environment — Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices. ISO, 2005, 52 p.

2. Arduino. Arduino Uno Rev3 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3

3. Aosong Electronics. DHT22 (AM2302) Digital Temperature and Humidity Sensor: Datasheet – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://aosong.com/en/products/thermo-hygrometer-2

Озеранський Володимир Сергійович — канд. техн. наук, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Сімончук Сергій Володимирович — асистент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Кучальський Денис Янович — студент групи 2КН-24м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Ozeransky Volodymyr S. — Cand. Sc. (Eng), Assistant Professor of Computer Sciences Chair, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Simonchuk Sergiy V. — Assistant of Computer Science Chair, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Kuchalskyi Denys Y. — student of Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.8

Ю. М. Паночишин
А. П. Коханівський

УДОСКОНАЛЕНИЙ АЛГОРИТМ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ КУЛІНАРНОМУ ПОМІЧНИКУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Удосконалено алгоритм мультимодальної обробки кулінарної інформації для формування персоналізованих рекомендацій, який поєднує аналіз текстових запитів, розпізнавання фотографій інгредієнтів та інтеграцію векторних репрезентацій у спільному просторі ознак.

Ключові слова: кулінарні дані, мультимодальна інтеграція, GPT, EfficientNet, CLIP, генерація рецептів.

Abstract

An improved algorithm of multimodal data processing for generating personalized cooking recommendations is developed. It integrates text query analysis, ingredient image recognition, and unified vector-space representations for accurate recipe generation.

Keywords: culinary data, multimodal integration, GPT, EfficientNet, CLIP, recipe generation.

Вступ

У сучасному світі обсяг цифрових кулінарних даних стрімко зростає, що ускладнює отримання точних та персоналізованих рекомендацій для користувачів. Традиційні пошукові системи, які базуються на простому збігу ключових слів, не здатні забезпечити високий рівень релевантності, оскільки не враховують контекст запиту, візуальні характеристики інгредієнтів та індивідуальні дієтичні обмеження користувачів. Це створює потребу в розробці інтелектуальних технологій, здатних працювати з даними різної природи — текстовими описами, фотографіями страв та інгредієнтів, метаданими рецептів та харчовими параметрами.

Удосконалення алгоритмів обробки таких даних передбачає відхід від класичних методів пошуку та перехід до підходів, заснованих на семантичному аналізі, мультимодальній інтеграції та глибинному розумінні змісту запиту. Саме семантичний аналіз дозволяє системі інтерпретувати не окремі слова, а взаємозв'язки між інгредієнтами, способами приготування та дієтичними вимогами [1]. Додатково сучасні моделі комп'ютерного зору дають змогу здійснювати автоматичне розпізнавання інгредієнтів на фотографіях, що значно розширює можливості користувача при формуванні запиту.

Таким чином, побудова інтелектуального модуля, який використовує семантичний пошук, аналіз зображень та мультимодальну інтеграцію даних, є перспективним напрямом створення точних та гнучких систем кулінарних рекомендацій.

Результати досліджень

У сучасних інтелектуальних кулінарних системах застосовуються різні підходи до обробки вхідних даних, які формуються користувачем у вигляді текстових описів, переліків інгредієнтів, дієтичних обмежень або зображень продуктів. Кожен підхід вирішує окремий клас задач та має свої переваги й обмеження. Їх аналіз дозволяє виділити ті компоненти, які доцільно інтегрувати у вдосконалений алгоритм мультимодальної обробки даних:

1. Обробка даних на основі ключових слів:

Цей підхід передбачає виділення та інтерпретацію ключових термінів, що описують інгредієнти, технологічні етапи або характеристики страви. Він є одним із найпростіших способів первинної обробки інформації та використовується для класифікації та попереднього структурування даних.

Переваги цього методу полягають у його швидкодії та мінімальних обчислювальних затратах. Однак він має суттєве обмеження — відсутність урахування контексту. Система не здатна повною

мірою розпізнати приховані наміри користувача чи коректно інтерпретувати складні або нечіткі формулювання. У випадках, коли користувач описує страву загальними словами або використовує синонімічні назви інгредієнтів, точність такого підходу значно знижується.

2. Персоналізований пошук:

Персоналізований пошук передбачає адаптацію результатів під конкретного користувача, враховуючи його дієтичні потреби, попередні вибори, історію взаємодій, популярні страви та індивідуальні обмеження. Такий підхід широко застосовується в кулінарних сервісах, оскільки харчові вподобання значною мірою залежать від індивідуального стилю життя, здоров'я та культурного контексту.

Алгоритми персоналізованого пошуку використовують статистичні моделі та методи машинного навчання для виділення закономірностей у виборі користувача. Це дозволяє формувати рекомендації з вищою релевантністю, проте створює ризик «фільтр-бульбашки», коли користувачу пропонуються лише подібні страви, а різноманітність поступово зменшується. Крім того, для повноцінного функціонування підхід потребує накопичення історії та активного зворотного зв'язку, що обмежує його застосовність у системах, якими користуються нерегулярно або анонімно.

3. Семантична обробка даних:

Семантичний пошук спрямований на розуміння змісту та наміру запиту, а не лише на співставлення ключових слів [2]. У кулінарних системах цей підхід є надзвичайно важливим, оскільки користувачі часто вводять запити на зразок:

- «що приготувати з того, що є в холодильнику»,
- «щось легке з куркою»,
- «веганська вечеря без сої».

Традиційні алгоритми не здатні коректно інтерпретувати такі запити, однак трансформерні моделі (GPT, BERT-подібні) дозволяють визначати контекст, приховані наміри та зв'язки між інгредієнтами, техніками приготування та дієтичними вимогами [3].

У сучасних системах семантичний пошук часто реалізований через аналіз метаданих, однак це не завжди точно відображає справжній зміст рецепта. Повноцінне семантичне зіставлення потребує векторних репрезентацій текстів та використання глибинних моделей, що значно збільшує точність, але потребує більших обчислювальних ресурсів.

Завдяки високій здатності до інтерпретації текстових описів та контекстних зв'язків семантичний пошук є основою роботи сучасних інтелектуальних кулінарних систем. Його поєднання з аналізом зображень та мультимодальною інтеграцією формує основу високоточних рекомендаційних модулів.

Переваги та недоліки цих підходів наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Переваги та недоліки підходів пошуку різноформатних даних в сучасних пошукових системах

Підхід	Переваги	Недоліки
Обробка даних на основі ключових слів	- Простий і поширений; - Ефективний та гнучкий;	- Може бути неточним; - Не враховує контекст запиту;
Персоналізований пошук	- Підвищує релевантність результатів - Популярний через зростання обсягів даних	- Ризик "фільтр-бульбашки" - Потребує зворотного зв'язку від користувача
Семантична обробка даних	- Краще розуміння запитів та контексту - Надає більш релевантні результати - Можливість використання потужних ресурсів для високої точності	- Повноцінна імплементація потребує значних ресурсів

На основі порівняльного аналізу існуючих підходів можна зробити висновок, що застосування семантичної обробки даних як базового механізму забезпечує суттєве підвищення точності формування підсумкових результатів. Завдяки перетворенню вхідних матеріалів у векторні представлення та використанню моделей, здатних працювати з різними форматами даних, система демонструє кращу узгодженість між інтерпретацією запиту та сформованими рекомендаціями. Це дає змогу підвищити загальну ефективність інформаційної технології та забезпечити стабільну якість

роботи незалежно від типу введеної інформації.

З урахуванням виявлених переваг семантичного підходу, удосконалений алгоритм обробки кулінарних даних в інтелектуальному помічнику для приготування страв має бути побудований на основі мультимодальної інтеграції різнотипних вхідних даних. Це передбачає підвищену точність створення релевантних рецептів та можливість формування персоналізованих інструкцій приготування на основі текстових запитів, зображень інгредієнтів або страв, а також дієтичних параметрів за рахунок використання єдиного стандарту запису інформації у вигляді векторної репрезентації.

Таким чином, удосконалений алгоритм роботи інтелектуального помічника для приготування страв складається з двох основних компонентів: алгоритму мультимодальної обробки кулінарних даних та алгоритму генерації рецептів. У межах даної роботи детально розглядається перша складова – алгоритм обробки різнотипних вхідних даних. Особливістю цього підходу є використання єдиного стандарту запису інформації у вигляді векторної репрезентації, що забезпечує підвищену точність створення релевантних рецептів та можливість формування персоналізованих інструкцій на основі текстових запитів, зображень інгредієнтів або страв, а також дієтичних параметрів.

Архітектура алгоритму обробки кулінарних даних:

Для обробки кулінарних даних потрібно використовувати алгоритми, які можуть призвести різні формати до одного формату. У випадку обробки зображень інгредієнтів та текстових запитів користувачів найдоцільніше буде використовувати алгоритми, що перетворюють дані на векторні репрезентації:

- для обробки текстових запитів користувачів використовуються алгоритми, побудовані на основі трансформерних архітектур типу GPT, BERT або RoBERTa;
- для аналізу зображень інгредієнтів застосовуються CNN-моделі типу ResNet або EfficientNet для розпізнавання продуктів [4];
- для поєднання візуальної та текстової інформації використовуються мультимодальні моделі типу CLIP.

Щоб отримати контекстуальну репрезентацію вхідних параметрів (текстового запиту, розпізнаних інгредієнтів, дієтичних обмежень), необхідно застосувати алгоритми, здатні враховувати контекст та зв'язки між різними характеристиками бажаної страви, а не лише окремі слова або параметри. Саме тому для вирішення цієї проблеми доцільно використати алгоритми типу GPT, BERT або трансформерні моделі з механізмами уваги.

У межах даної роботи доцільно застосувати саме трансформерні моделі типу GPT для обробки вхідних даних, оскільки цей алгоритм поєднує високу якість контекстуальних репрезентацій з можливістю врахування семантичних зв'язків між інгредієнтами, способами приготування та дієтичними характеристиками страв. Додатково він також надає можливість додаткового навчання, що в свою чергу дозволяє створити модель, яка буде справлятись з кулінарними задачами на високому рівні. Хоча він і потребує значних обчислювальних ресурсів, проте для завдань розуміння кулінарних запитів користувачів репрезентації на рівні контексту є необхідним.

Компоненти системи обробки візуальних даних:

Розглянемо основні алгоритмічні компоненти системи обробки візуальних кулінарних даних:

1. EfficientNet для розпізнавання інгредієнтів

Алгоритм типу CNN для розпізнавання зображень дозволяє перетворювати візуальний вміст фотографій інгредієнтів у текстову інформацію про наявні продукти для подальшої обробки. Архітектура EfficientNet заснована на поєднанні переваг балансованого масштабування глибини, ширини та роздільної здатності нейронної мережі [4]. Поєднуючи переваги цих параметрів, EfficientNet забезпечує високу точність розпізнавання харчових продуктів на зображеннях, водночас зберігаючи ефективність використання обчислювальних ресурсів.

Основні переваги EfficientNet:

- висока точність розпізнавання інгредієнтів на фотографіях;
- ефективне використання обчислювальних ресурсів;
- швидка робота системи розпізнавання;
- можливість обробки великих обсягів зображень харчових продуктів.

2. CLIP для мультимодальної інтеграції

Для забезпечення максимальної ефективності системи необхідно не лише розпізнати інгредієнти на зображенні, а й об'єднати цю візуальну інформацію з текстовими запитами користувача в єдиному векторному просторі. Саме для цього застосовуються мультимодальні моделі типу CLIP.

CLIP (Contrastive Language-Image Pre-training) – архітектура CLIP дозволяє створювати спільний векторний простір для зображень та тексту, що робить можливим безпосереднє порівняння візуальної інформації про інгредієнти з текстовими описами вподобань користувача. На відміну від традиційного підходу, де спочатку розпізнаються об'єкти на зображенні, а потім окремо обробляється текст, CLIP навчається розуміти відповідності між візуальними та текстовими концепціями одночасно. Це дозволяє системі природно інтерпретувати, наприклад, фотографію овочів разом із запитом "легка вечеря на двох" або "низькокалорійна страва", формуючи єдину контекстуальну репрезентацію для генерації відповідного рецепту (рис.1).



Рисунок 1 – UML-діаграма взаємодії алгоритмів обробки даних з користувачем

Ключові можливості CLIP:

- семантичне узгодження візуальної інформації про наявні продукти з текстовими вподобаннями користувача;
- одночасне розуміння відповідностей між візуальними та текстовими концепціями;

— формування єдиного векторного простору для різнотипних даних;

— забезпечення більш точної та релевантної генерації рецептів порівняно з окремим використанням CNN-моделей та текстових кодувальників.

Даний набір алгоритмів дозволяє побудувати удосконалений алгоритм обробки візуальних кулінарних даних для подальшого використання в генерації персоналізованих рецептів, що є одним з основних принципів роботи даного модуля. UML-діаграма взаємодії алгоритмів обробки кулінарних даних з користувачем зображено на рисунку 2.1.

Висновки

Отже, запропонована структура алгоритму обробки кулінарних даних забезпечить підвищення точності створення релевантних рецептів завдяки використанню єдиного векторного представлення різнотипних вхідних даних (текстових запитів, зображень інгредієнтів, дієтичних параметрів), а також застосування мультимодальних моделей типу CLIP для семантичного узгодження візуальної та текстової інформації, що дозволяє підвищити персоналізацію та релевантність генерованих інструкцій приготування страв.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ліу, Б. (2011). Семантичний пошук на основі онтологій. Видавництво Спрінгер.
2. Манінгер, Д., & Векслер, Д. (2019). Обробка природної мови для семантичного пошуку. Журнал досліджень в галузі штучного інтелекту, 35(2), 123-156.
3. Гупта, С., & Гупта, А. (2022). Машинне навчання для семантичного пошуку: сучасний стан та перспективи. Огляд інформатики та комунікацій, 18(4), 321-345.
4. Тан, М., & Ле, К. (2019). EfficientNet: Переосмислення масштабування моделей для згорткових нейронних мереж. Матеріали 36-ої міжнародної конференції з машинного навчання, 97, 6105-6114.

Паночишин Юрій Миколайович — доцент технічних наук, професор кафедри комп'ютерних наук Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: y.panochyshyn@vntu.edu.ua

Коханівський Антон Павлович — студент групи 1КН-22м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: balalauka62@gmail.com

Yurii Mykolaiovych Panochyshyn *— associate professor of technical sciences, professor of the department of computer science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: y.panochyshyn@vntu.edu.ua*

Kokhanivskyi Anton Pavlovich *— student of group 1kn-22m, faculty of intellectual information technologies and automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail:* balalauka62@gmail.com

УДК 004.896

Д. О. Серебренніков

О. В. Сілагін

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО СТВОРЕННЯ ІГРОВОГО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проаналізовано три поширені підходи до ігрового штучного інтелекту: Utility AI, скінченні автомати (FSM) та дерево поведінки (Behaviour Tree). Оцінено їх за критеріями швидкодії, гнучкості, масштабованості та взаємодії з гравцем

Ключові слова: *штучний інтелект, гра, ігровий штучний інтелект, Utility Ai, інструмент*

Abstract

Three common approaches to gaming AI are analyzed: Utility AI, Finite State Machines (FSM), and Behavior Tree. They are evaluated based on the criteria of speed, flexibility, scalability, and player interaction.

Keywords: *artificial intelligence, game, gaming artificial intelligence, Utility Ai, tool*

Вступ

Найкращим початком дослідження штучного ігрового інтелекту буде використання експертної думки в області вивчення, що буде продовжена особистим внеском дослідно-наукової роботи. Базовим джерелом слугує найпопулярніша серія книг з ігрової розробки відомим британським автором Ian Millington під назвою “AI for Games”. [1, 2, 3]

“…game AI is a matter of perception, rather than arriving at the best…” цитата третього видання як найкраще описує різницю між інтелектом бізнес додатків та ігор. [3]

Що ж мається на увазі під цим коротким висловом?

Ігровий інтелект не завжди повинен прагнути бути академічно точним, навіть якщо це зробити легше, швидше і продуктивніше. Це може бути цікавим з точки зору симуляції, але ігри - це спрощення реальності із зручним інтерфейсом який дає можливість відпочити від досконалих моделей всесвіту.

Але ця характеристика не означає простоту моделювання подібної технології, адже, якщо взяти за приклад фізику, яка використовується майже у всіх іграх, то змоделювати її набагато складніше такою, що може працювати з достатньою швидкодією та компенсувати не цікавість реальних фізичних законів - 2D, різношарова колізія, саб-кроки, softbody та багато інших технік використовуються аби досягти кращих результатів, тоді як можна було б створити кришталеві сітки атомів із молекулярними законами аби вирішити будь-яку задачу у будь-якій грі - але це неможливо втілити навіть на 1% з актуальними пристроями.

Веселий інтелект поліцейських машин - це та сама механіка яка зробила першу гру серії «GTA» такою популярною, хоча спочатку була лише помилкою у коді.

Ігровий штучний інтелект:

- Чесний. Гравець уявляє, що створений ігровий світ є реальним, а тому він очікує хочаб базові правила за якими він сам керується, наприклад якщо переслідуючий супротивник буде бачити через стіни - такий код набагато легше написати, адже не потрібно обраховувати ніякі алгоритми, наприклад A*, для подолання перешкод, але це може дуже сильно зіпсувати сприйняття гри у цілому.

- Несподіваний. Інтелект не повинен наскучити гравцю. Нехай він показує різні рішення навіть при однакових обставинах, інколи виконуючи абсурдні речі, наприклад басейни у грі «Sims», або гіганти у грі «Elder Scrolls», або перевдягання у грі «Hitman».

- Швидкодійний. Хоч характеристика обробки і не є суто притаманним явищем ігровому розуму, але нажаль дуже велика кількість ідей не можлива у втіленні із-за низької продуктивності на девайсах користувачів, якщо гравець не буде мати бажаних 60 FPS, тоді йому навіть не буде цікаво знати як працює інтелект у дійсності.

- Гнучкий у редагуванні. Отримуємий досвід гравцем - це не єдина ціль механіки. Логіка штучного інтелекту повинна бути піддатлива у встановленні дизайну бажаної поведінки, вона може бути більш криптичною або лінгвістичною або візуальною. Більшість алгоритмів вирішують свою гнучкість ще на стадії математичної моделі і це одна з важливих характеристик, яка допомагає підбирати правильний інструмент під задачу.

Отож, проаналізувавши проблему, було прийнято рішення провести дослідження області ігрового штучного інтелекту для того, щоб обрати найкращий алгоритм для реалізації подальшого інструменту.

Результат дослідження

Utility Ai (Utility system) - підхід, що викликає дії залежно від значення корисності.

Вектор корисності може визначатися від стану агенту або параметрів середовища, а самі дії можуть бути реалізовані у вигляді процедур або даних. Алгоритм є найпростішим, оскільки базується на чітких математичних розрахунках, а Utility може бути залежністю від декількох інших Utility. Рисунок 1



Рисунок 1 – Схема роботи Utility Ai на прикладі

Перевагою є легка і швидка реалізація, а також висока оптимізація за рахунок відсутності додаткових інструкцій, спрямованих на покращення читаємості.

Недоліком є складність розуміння та масштабування системи, особливо зі збільшенням кількості параметрів і дій.

Особливо ефективно підходить для вирішення однозалежних задач, наприклад коли гучність звуку залежить від часу перебування у матчі.

Практично застосовується у всіх іграх, у простіших покриває більший об’єм логіки, а у складніших замінюється або удосконалюється іншими алгоритмами. Наприклад гра Sims 3 використовує саме цей математичний алгоритм для покриття логіки ігрових персонажів.

Finite State Machine (FSM) - система, що використовує граф із одним активним вузлом, а переходи між вузлами викликають відповідні дії.

Може бути реалізований по-різному: часто використовують шаблон State, де кожен вузол представлений окремим об’єктом з власною логікою та можливістю ініціювати переходи. Водночас структура може бути централізованою — коли активація вузлів керується зовнішньою системою, без розділення на окремі об’єкти для кожного стану. Рисунок 2.



Рисунок 2 – Схема роботи Finite State Machine на прикладі

Перевагою є простота реалізації та чітке відокремлення логіки у вузли, що допомагає уникати складних дерев рішень.

Недоліками є обмежена масштабованість і гнучкість, оскільки основна логіка зазвичай прив’язана саме до моментів переходів між вузлами.

Особливо ефективно підходить для керування анімацією, де кількість вузлів невелика, а необхідна поведінка природно описується саме переходами.

Практично застосовується у більшості ігор, адже є базовим рішенням для відокремлення станів, що не повинні накладатися один на одного, тому у приклад можна привести будь-яку гру і вона скоріше за все буде мати декілька FSM реалізацій - верхнє меню гри «Dota 2» з одним активним станом.

Behaviour tree – дерево, верхні вузли, якого вирішують логіку над дочірніми вузлами.

Вузли зазвичай поділяють на:

- композитні - керують порядком виконання дочірніх
- декоратори - змінюють поведінку дочірнього вузла
- листові - виконують дії чи перевірки

Зображено на рисунку 3.



Рисунок 3 – Схема роботи Behaviour Tree на прикладі

Перевагою є зрозумілість, перевикористання, масштабованість, легкість у використанні.

Недоліком є додаткове зменшення швидкодії із-за функціонального стилю використання AoS (Aray of Structures).

Особливо ефективно підходить для побудови логіки, яку можна представити у вигляді простих, взаємопов'язаних блоків без складних зовнішніх залежностей.

Практично застосовується у грі "Halo".

Висновки

У роботі було досліджено підходи Utility AI, Finite State Machine та Behaviour Tree з погляду реалістичності поведінки, продуктивності, гнучкості редагування та масштабованості; встановлено, що Utility AI доцільний для швидких, метрик-керованих рішень і простих залежностей, FSM — для систем із взаємовиключними станами (анімації, UI), а Behaviour Tree — для ієрархічної, добре візуалізованої логіки з високою потребою у повторному використанні; на підставі аналізу рекомендовано комбінований підхід: застосовувати Behaviour Tree як «каркас» поведінки, в його листках використовувати утилітарні функції для пріоритизації дій, а локальні взаємовиключні стани оформлювати як вбудовані FSM; такий гібрид забезпечує керовану складність, передбачувану продуктивність і потрібний рівень «несподіваності» для гравця з урахуванням обмежень цільових платформ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ian Millington. Ai for Games 1st Edition, 2006 року
2. Ian Millington. Ai for Games 2st Edition, 2009 року
3. Ian Millington. Ai for Games 3st Edition, 2019 року

Серебренніков Дмитро Олександрович *— студента групи 1КН-24м, кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail:* seredim6@gmail.com

Сілагін Олексій Віталійович *– канд. техн. наук, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: avsilagin@vntu.edu.ua*

Dmytro Serebrennikov *— student of Computer Science Department group 1KH-24m, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. e-mail: seredim6@gmail.com*

Oleksii Silagin *– Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: avsilagin@vntu.edu.ua*

УДК 004.8

С. А. Маркевич
В.О. Денисюк

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАЛЕЛЬНИХ МЕТОДІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ СИСТЕМ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто розробку програмного комплексу для чисельного розв'язання систем нелінійних рівнянь великої розмірності. Розглянуто питання аналізу предметної області, здійснено математичне моделювання, синтезовано потоковий граф алгоритму, розроблено діаграми компонентів та діяльності програмного забезпечення. Обґрунтовано вибір мови C++ та технології OpenMP, створено програмну реалізацію паралельного методу Ньютона та проведено тестування ефективності. Програмна реалізація дозволяє суттєво зменшити час виконання обчислень для систем великої розмірності, забезпечуючи високу точність результатів. Одержані результати можливо використовувати в інженерному моделюванні та наукових розрахунках для прискорення розв'язання складних нелінійних задач.

Ключові слова: *системи нелінійних рівнянь, паралельні обчислення, метод Ньютона, MPI, OpenMP, масштабованість, прискорення.*

Abstract

The development of a software complex for the numerical solution of large-scale systems of nonlinear equations is considered. The analysis of the subject area is considered, mathematical modeling is carried out, the flow graph of the algorithm is synthesized, diagrams of components and software activities are developed. The choice of C++ language and OpenMP technology is justified, a software implementation of the parallel Newton's method is created, and efficiency testing is carried out. The software implementation allows for significantly reducing the computation time for large-scale systems while ensuring high accuracy of results. The results obtained can be used in engineering modeling and scientific calculations to accelerate the solution of complex nonlinear problems.

Keywords: *systems of nonlinear equations, parallel computing, Newton's method, MPI, OpenMP, scalability, speedup.*

Вступ

Актуальність теми зумовлена необхідністю підвищення ефективності розв'язання складних систем нелінійних рівнянь, які вимагають значних обчислювальних ресурсів та часу при використанні традиційних послідовних методів. В умовах стрімкого поширення багатоядерних архітектур та обчислювальних кластерів, адаптація класичних алгоритмів (таких як метод Ньютона чи ітераційні методи) до паралельного виконання дозволяє суттєво прискорити отримання результатів. Дослідження методів розпаралелювання є критично важливим для оптимізації роботи з великими масивами даних, забезпечення масштабованості програмних рішень та мінімізації витрат часу на моделювання високотехнологічних процесів.

Метою роботи є підвищення швидкодії та ефективності розв'язання систем нелінійних рівнянь шляхом розробки, програмної реалізації та аналізу паралельних алгоритмів.

Постановка задачі дослідження

Задачі дослідження полягають у вирішенні наступних питань:

- проаналізувати існуючі чисельні методи розв'язання СНР;
- розробити алгоритми паралельного виконання для методу Ньютона;
- виконати програмну реалізацію алгоритмів з використанням технологій паралельного програмування;

- провести порівняльний аналіз продуктивності послідовних та паралельних методів, оцінити їх масштабованість та прискорення на практичних прикладах.

Виклад основного матеріалу

Системи нелінійних рівнянь є невід'ємною частиною математичного моделювання. Класичний метод Ньютона забезпечує квадратичну збіжність, проте вимагає перерахунку матриці Якобі та розв’язання системи лінійних алгебраїчних рівнянь на кожній ітерації [1 – 3].

Для систем великої розмірності ($n \geq 1000$) ці операції стають вузьким місцем. Основна мета застосування технологій паралелізму в даній роботі − декомпозиція цих трудомістких етапів. Сучасні засоби розробки, зокрема мова C++ та бібліотека OpenMP, надають ефективний інструментарій для організації паралелізму в системах зі спільною пам'яттю. Це дозволяє уникнути складного керування потоками вручну та забезпечити переносимість коду [4, 5].

У роботі розроблено паралельну програмну систему, яка реалізує метод Ньютона. Алгоритм базується на ітераційній формулі:

$$J\left(x^{(k)}\right)\Delta x^{(k)} = -F\left(x^{(k)}\right), \quad (1.1)$$

де J − матриця Якобі, яку необхідно обчислити та обернути (через розв'язання СЛАР) на кожному кроці.

Математичне моделювання та синтез потокового графу дозволили виділити основні рівні паралелізму:

- обчислення Якобіана, кожен рядок матриці обчислюється незалежно, використано декомпозицію за даними (Data Decomposition), де потоки ділять між собою діапазон індексів рядків;
- розв'язання СЛАР, реалізовано паралельний метод Гаусса; на етапі прямого ходу операції виключення змінних для рядків під головним елементом виконуються одночасно різними потоками;
- векторні операції, оновлення наближення та перевірка критерію збіжності також розпаралелені.

Для підвищення швидкодії програмної реалізації використано технологію OpenMP.

Оптимізація досягалася за рахунок використання директиви #pragma omp parallel for з планувальником schedule для балансування навантаження при обчисленні функцій різної складності, мінімізації накладних витрат на створення потоків шляхом використання паралельних регіонів та оптимізації роботи з пам’яттю для покращення локальності даних [3, 6].

Реалізація програми здійснена мовою C++, що забезпечує високий контроль над ресурсами пам'яті, необхідний для роботи з великими матрицями [7].

Для візуалізації архітектури розроблено UML-діаграму компонентів, яка відображає модулі обчислення Якобіана, розв’язувача СЛАР та керування ітераціями, а також UML-діаграму діяльності, що демонструє точки розгалуження та синхронізації потоків [4, 8].

Аналіз результатів тестування програми виконано на системі з 2000 рівнянь при різній кількості потоків (табл. 1).

Результати тестування підтвердили коректність алгоритму та ефективність обраного підходу. Спостерігається суттєве зменшення часу виконання зі збільшенням кількості потоків. На 12-потоковій конфігурації досягнуто скорочення часу виконання з 261 с. до 41 с., що відповідає прискоренню у 6,3 рази. Таким чином, розроблений паралельний метод забезпечує:

- підвищення швидкодії обчислень для задач великої розмірності;
- ефективне використання ресурсів багатоядерних процесорів;
- можливість динамічного масштабування залежно від апаратного забезпечення.

Подальше вдосконалення може передбачати використання блочних алгоритмів для кращого використання кеш-пам'яті або адаптацію під гібридні системи.

Таблиця 1 – Результати вимірювання продуктивності паралельного алгоритму

Кількість потоків (p)	Час виконання (Tp), с	Прискорення (Sp=T1/Tp)	Ефективність (Ep=Sp/p)
1	261,33	1,00	1,00
2	123,81	2,11	1,06
4	69,45	3,76	0.94
8	42,25	6,19	0.77
12	41,44	6,31	0.53

Висновки

Досліджено та програмно реалізовано паралельний метод Ньютона для розв'язання систем нелінійних рівнянь. Розроблена система демонструє ефективну організацію обчислювального процесу завдяки використанню технології OpenMP у середовищі C++. Створено архітектуру, що включає модулі генерації даних, паралельного розрахунку похідних та лінійного розв'язувача.

Програмно реалізовано поставлену задачу з можливістю динамічного вибору кількості потоків. Використання директив OpenMP забезпечило автоматичний розподіл навантаження. Проведено тестування розробленої програми. Результати експериментів на системі з 2000 змінних підтвердили стабільність роботи та досягнення прискорення у 6,3 рази на 12 потоках. Визначено, що отримане програмне рішення має значний потенціал для застосування в наукових та інженерних розрахунках, де критичним є час отримання результату.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Коцовський В. М. Теорія паралельних обчислень: навчальний посібник. Ужгород: ПП «АУТДОР-Шарк», 2021. 188 с.
2. Багатозадачність. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Багатозадачність.
3. Герасимов В. В., Матвєєва Н. О. Розробка програмного забезпечення на платформі Java. Багатопоточне програмування і паралельні обчислення: навчальний посібник. Дніпро, 2020. 174 с.
4. Anthony Williams. C++ Concurrency in Action. 2nd Edition. Manning Publishing, 2019. 592 p. URL: https://readingtoday.site/download/c-concurrency-in-action-second-edition
5. Parallel Scaling Guide. Colorado school of mines. URL: https://rc-docs.mines.edu/pages/user_guides/Parallel_Scaling_Guide.html?utm_source=chatgpt.com.
6. Закон Амдала. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Закон_Амдала.
7. Пропускна здатність. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Пропускна_здатність.
8. The Unified Modeling Language. URL: https://www.uml-diagrams.org/.

Маркевич Софія Андріївна – студентка кафедри комп`ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: marksofand@gmail.com;

Денисюк Валерій Олександрович – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: vad64@i.ua.

Markevych Sofiia Andriivna – student of Computer Science Department, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: marksofand@gmail.com;

Denysiuk Valerii Olexandrovich – Ph.D., Assistant Professor, Assistant Professor of the Chair of Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vad64@i.ua

УДК 004.8

К. О. Гончак
В.О. Денисюк

РЕАЛІЗАЦІЯ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕНЬ У СЕРЕДОВИЩІ DJANGO REST FRAMEWORK

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто розробку програми реалізації паралельної обробки запитів у середовищі Django REST Framework. Розглянуто питання аналізу предметної області, поставлено задачу на виконання, обґрунтовано засоби розробки програмної частини на мові Python, а також архітектурні особливості Django REST Framework. Розроблено математичну модель паралельної обробки запитів, побудовано UML-діаграми класів та активності програмного забезпечення, обґрунтовано вибір моделі реалізації паралелізму та оптимізовано алгоритми обробки API-запитів складності O(n). Створено програмну реалізацію паралельної обробки набору обчислювальних завдань різної складності та проведено тестування роботи API. Програмна реалізація дозволяє збільшити швидкодію, продуктивність та надійність обробки вхідних запитів. Одержані результати можливо використовувати у різноманітних алгоритмах та програмних засобах для підвищення ефективності взаємодії задач у веб-сервісах

Ключові слова: *паралельні обчислення, Django REST Framework, API, паралелізм, обробка запитів.*

Abstract

The development of a program for implementing parallel query processing in the Django REST Framework environment. The issues of domain analysis are considered, the task is set, the means of developing the software part in Python are justified, as well as the architectural features of the Django REST Framework. A mathematical model of parallel query processing is developed, UML diagrams of classes and software activities are constructed, the choice of a parallelism implementation model is justified, and algorithms for processing API queries of O(n) complexity are optimized. A software implementation of parallel processing of a set of computational tasks of varying complexity has been created and the API has been tested. The software implementation allows for increased speed, productivity, and reliability of processing incoming requests. The results obtained can be used in various algorithms and software tools to improve the efficiency of task interaction in web services...

Keywords: *parallel computing, Django REST Framework, API, parallelism, query processing.*

Вступ

Актуальність теми зумовлена швидким розвитком веб-технологій та потребою у створенні програмних продуктів, здатних виконувати паралельні обчислення в умовах високого навантаження. У світовій та вітчизняній практиці простежується тенденція переходу від послідовних обчислень до розподілених і паралельних моделей, що дозволяють значно підвищити продуктивність сервісів та забезпечити стабільність їх роботи. Існуючі програмні рішення часто не забезпечують достатньої ефективності при обробці великої кількості одночасних запитів або мають обмежену масштабованість, що підкреслює необхідність створення нового програмного продукту з покращеними характеристиками.

Метою роботи є розробка програмного продукту на мові Python із використанням Django REST Framework, який забезпечує ефективну паралельну обробку вхідних API-запитів, оптимізує швидкодію системи та створює можливість масштабування.

Постановка задачі дослідження

Задачі дослідження полягають у вирішенні наступних питань: проаналізувати існуючі підходи до паралельної обробки запитів у веб-системах; дослідити архітектуру Django REST Framework та її можливості щодо організації паралельних обчислень; побудувати математичну модель паралельної

обробки запитів та визначити оптимальні алгоритми обчислення; реалізувати програмний модуль обробки API-запитів із використанням механізмів паралелізму; провести тестування програмної реалізації для оцінки швидкодії та коректності роботи; оцінити ефективність створеного програмного продукту та можливості його подальшого застосування.

Виклад основного матеріалу

Останні десятиліття паралельні та високопродуктивні обчислювальні системи стали ключовою складовою розвитку програмного забезпечення в більшості галузей науки, техніки та інформаційних технологій. Зростання обсягів даних, інтенсивність обчислень та поширення веб-сервісів, що обробляють тисячі одночасних запитів, визначають необхідність застосування методів паралельної обробки інформації. Паралельні обчислення забезпечують можливість суттєвого підвищення продуктивності системи та скорочення часу виконання обчислювальних завдань [1].

Важливим аспектом паралельної обробки є синхронізація доступу до спільних ресурсів, таких як база даних, кеш або спільні змінні у пам'яті. Для вирішення цих проблем використовуються різні методи синхронізації, такі як м'ютекси, семафори, монітори та атомарні операції. Сучасні мови програмування та фреймворки надають вищорівневі абстракції, які спрощують роботу з потоками та паралельними операціями, зменшуючи ймовірність помилок та підвищуючи надійність програмного забезпечення. Завдяки паралельній обробці API-запитів системи можуть ефективно працювати під високим навантаженням, забезпечувати швидкі відповіді користувачам та масштабуватися відповідно до зростаючих потреб без значного зниження продуктивності [2–3].

У роботі розроблено паралельну програмну систему, що реалізує обробку вхідних API-запитів у середовищі Django REST Framework з використанням багатопоточності та потокового поділу завдань.

Перший компонент — модуль приймання запитів — відповідає за отримання вхідних даних, їхню первинну перевірку та передачу задач у чергу для подальшої обробки.

Другий компонент — модуль попередньої обробки — виконує лінійну обробку елементів масиву: фільтрацію, нормалізацію, серіалізацію та інші підготовчі операції.

Третій компонент — модуль аналітичних обчислень — працює паралельно з використанням пулу потоків або процесів, виконуючи трудомісткі операції: перетворення рядків, статистичні обчислення, агрегацію результатів та формування підсумкової структури відповіді.

Для взаємодії між цими підсистемами застосовано механізм синхронізованих черг та виконавчих пулів (ThreadPoolExecutor/ProcessPoolExecutor), які забезпечують коректну передачу даних і виключають конфлікти при конкурентному доступі. Додатково використано атомарні змінні та внутрішні примітиви Python для контролю завершення обчислень та координації роботи потоків.

Математичне моделювання системи виконано з урахуванням потокового поділу даних. Пропускна здатність кожного паралельного модуля визначалась кількістю елементів, що обробляються за одиницю часу, а загальна продуктивність системи оцінювалася за законом Амдала. При збалансованому навантаженні досягалося майже лінійне прискорення, оскільки незалежні підзадачі рівномірно розподілялися між робочими потоками [4–6].

Для підвищення швидкодії реалізації використано механізми конкурентності Python (concurrent.futures) та можливості Django REST Framework щодо асинхронної та паралельної обробки запитів. Оптимізацію алгоритму досягнуто шляхом:

- розподілу обчислень між потоками за допомогою пулу ThreadPoolExecutor;
- зменшення кількості синхронних операцій у межах API-виклику;
- застосування локальних буферів для мінімізації доступів до спільних ресурсів;
- можливості масштабування шляхом зміни кількості потоків без зміни логіки API..

Програмну частину реалізовано мовою Python на базі Django REST Framework, що забезпечило структурованість API, простоту інтеграції паралельних обчислень та можливість масштабування системи відповідно до навантаження. Для візуалізації архітектури створено UML-діаграму компонентів та UML-діаграму активності, які наочно відображають взаємодію між модулями та логіку побудованого паралельного алгоритму.

Програмно реалізовано REST-API, здатний обробляти довільні набори вхідних даних у паралельному режимі та описано всі компоненти коду [7].

Аналіз результатів тестування програми виконано на наборах даних різного розміру (табл.1).

Таблиця 1 – Порівняння часу виконання програми з різними розмірами вхідного масиву та кількістю потоків

Розмір масиву	Потоки	Запитів	Середній час, с	Мін час, с	Макс час, с	Успішних
100	4	5	0.045	0.043	0.048	5/5
100	8	5	0.038	0.035	0.041	5/5
500	4	5	0.185	0.180	0.192	5/5
500	8	5	0.162	0.158	0.167	5/5
1000	4	5	0.365	0.350	0.380	5/5
1000	8	5	0.310	0.298	0.322	5/5

Результати тестування підтвердили не лише коректність реалізованого алгоритму, а й високу ефективність обраної моделі паралелізації. При збільшенні розміру вхідного масиву від 100 до 1000 елементів час обробки зростав лінійно, без різких стрибків або деградації продуктивності. Кількість потоків також суттєво впливала на тривалість обчислень: збільшення числа воркерів від 4 до 8 забезпечило додаткове прискорення, особливо помітне на масивах розміру 500 та 1000 елементів. Така поведінка узгоджується з моделлю потокового паралелізму та демонструє баланс між накладними витратами на створення потоків і продуктивністю CPU-bound задач.

Таким чином, розроблений паралельний метод обробки API-запитів забезпечує::

- підвищення швидкодії та загальної продуктивності веб-сервісу;
- ефективне використання апаратних ресурсів;
- стабільну роботу при високому навантаженні;
- гнучке масштабування.

Подальше вдосконалення може передбачати оптимізацію обробки даних для ще більшого обсягу запитів, розширення API для обробки складніших структур даних, паралельну обробку із динамічним регулюванням кількості потоків.

Висновки

Досліджено програмний комплекс, що реалізує паралельну обробку запитів у середовищі Django REST Framework. Створений веб-сервіс демонструє ефективну організацію паралелізму на рівні обробки API-запитів, забезпечує високу продуктивність та стабільність під час роботи з різними обсягами вхідних даних. Створено модель паралельної обробки набору задач, у якій кожен запит обробляється незалежно за допомогою пулу потоків. На основі цієї моделі реалізовано алгоритм, що виконує паралельну обробку масивів даних зі складністю O(n), використовуючи ThreadPoolExecutor. Також наведено UML-діаграми.

Створено REST-API, здатний обробляти довільні набори вхідних даних у паралельному режимі. Реалізовано модуль parallel_engine.py, який виконує важкі операції у паралельних потоках. Завдяки застосуванню Django REST Framework вдалося забезпечити чітку архітектурну структуру, зручну маршрутизацію, надійну валідацію та масштабованість веб-додатка. Проведено тестування розробленої програми, результати показують лінійне зростання часу виконання та стабільну роботу сервера при великих масивах даних.

Визначено, що можливими напрямами вдосконалення програми може бути: інтеграція асинхронних обчислень (asyncio), адаптація до високонавантажених кластерних систем, підтримка масштабування через Gunicorn/Uvicorn, а також застосування GPU-обчислень або Celery-черг для обробки задач підвищеної складності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Мартинюк А. Паралельні обчислення: навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2021. 78 с. URL: https://mpa.vntu.edu.ua/fdb/838/Lec_CITCSHI/Tema_2.pdf .
2. Брюханов, В. С., Рейда, О. М. Паралельна обробка запитів у інформаційних системах швидкісної обробки баз даних. ВНТУ, 2022. URL: https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/39823 .
3. Бессараб, Є. В. Методи обробки запитів в системах паралельних баз даних. Харківський національний університет радіоелектроніки, 2020. URL: https://openarchive.nure.ua/handle/document/18758 .
4. Django Documentation – Asynchronous Support. URL: https://docs.djangoproject.com/en/3.2/topics/async/ .
5. Howik — Boosting Django REST Framework Performance: What Really Works. URL: https://howik.com/optimizing-django-rest-framework-performance/ .
6. Arun Prasher Blog - Leveraging Asynchronous Views in Django REST Framework. URL: https://blog.arunprasher.com/2024/10/leveraging-asynchronous-views-in-django.html .
7. Poespas Blog - Efficiently Handling Large Amounts of Concurrent Requests with DRF. URL: https://blog.poespas.me/posts/2025/03/06/django-rest-framework-concurrent-requests/ .

Гончак Катерина Олександрівна – студентка кафедри комп`ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: katagoncak@gmail.com;

Денисюк Валерій Олександрович – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: vad64@i.ua.

Honchak Kateryna Olexandrivna – student of Computer Science Department, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: katagoncak@gmail.com;

Denysiuk Valerii Olexandrovich – Ph.D., Assistant Professor, Assistant Professor of the Chair of Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vad64@i.ua

УДК 004.89

В. С. Ласавуц
О.К. Колесницький

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ ДЛЯ НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО РЕЦЕПТІВ

Вінницький національний технічний університет;

Анотація
Робота аналізує використання експертних систем для формування рекомендацій щодо рецептів..
Ключові слова: експертна система, рекомендації, рецепти, база знань.

Abstract
The work analyzes the use of expert systems for generating personalized recipe recommendations.
Keywords: expert system, recommendations, recipes, knowledge base.

Вступ

Стрімкий розвиток інтелектуальних технологій сприяє впровадженню експертних систем у різні сфери діяльності, де потрібне прийняття рішень на основі знань та логічних правил. Одним із перспективних напрямів є застосування експертних систем у кулінарних сервісах, здатних забезпечувати користувачів персоналізованими рекомендаціями щодо рецептів.

Формування рецептур залежить від багатьох факторів: наявних інгредієнтів, харчових обмежень, калорійності, часу приготування, уподобань користувача та навіть дієтичних параметрів. Використання експертної системи дозволяє моделювати процес мислення кухаря-експерта, перетворюючи кулінарні знання та логічні залежності у структуровану базу правил. Інтеграція експертних підходів з інструментами штучного інтелекту та голосовими технологіями створює нові можливості для автоматизації рекомендацій у сучасних мобільних додатках.

Результати дослідження

Експертна система, орієнтована на рекомендації щодо рецептів, містить базу знань, що складається з продукційних правил, які враховують тип страви, набір доступних інгредієнтів, дієтичні обмеження, калорійність та інші фактори харчування. Це дозволяє відтворювати логіку прийняття рішень, властиву професійному кухарю або дієтологу, забезпечуючи користувачеві точні та релевантні рекомендації [1].

Механізм логічного виведення дає можливість не лише порівнювати запит користувача з наявними правилами, а й враховувати контекст: визначати взаємозамінні інгредієнти, уникати несумісних продуктів, пропонувати дієтичні або швидкі страви залежно від умов. Використання експертної системи робить рекомендації більш пояснюваними, прозорими та контрольованими у порівнянні з «чорними скриньками» машинного навчання [2].

Система легко адаптується до різних кухонь та категорій страв – від повсякденних рецептів до дієтичних чи вегетаріанських меню. Зміна правил у базі знань дозволяє швидко розширювати функціонал, оновлювати рекомендації відповідно до нових тенденцій харчування або робити систему спеціалізованою під певні запити користувачів [3]. Інтеграція голосового пошуку та AI-асистента підвищує зручність використання, а хмарна інфраструктура забезпечує масштабованість та доступність сервісу.

Висновки

Застосування експертної системи для надання рекомендацій щодо рецептів забезпечує високий рівень персоналізації, пояснюваність логічних рішень та можливість автоматизації складних кулінарних процесів. Такий підхід дозволяє поєднати формалізовані кулінарні знання з сучасними інформаційними технологіями, підвищуючи як якість рекомендацій, так і зручність взаємодії користувача з системою.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Jackson, P. *Introduction to Expert Systems.* – Addison-Wesley, 2020. – 504 с.
2. Ricci, F., Rokach, L., Shapira, B. *Recommender Systems Handbook.* – Springer, 2022. – 1012 с.
3. Giarratano, J., Riley, G. *Expert systems: Principles and programming*. – 4th ed. – Boston : Thomson Course Technology, 2005. – 816 ст.

Ласавуц Вероніка Сергіївна — студент групи 1КН-24м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: veronika.lasavuts@gmail.com.

Науковий керівник: ***Колесницький Олег Констянтинович*** — к.т.н., доцент, професор кафедри комп'ютерних наук.

Lasavuts Veronika Serhiivna - student of group 1CS-24м, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: veronika.lasavuts@gmail.com.

Scientific adviser: ***Oleh Kostiantynovych Kolesnytskyi —*** candidate of technical sciences, associate professor, professor of the Computer Sciences.Department.

УДК 004.89:336.7

Д.С. Щетінін
О.С. Прудивус
О.К. Колесницький

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ АНСАМБЛЕВИХ МЕТОДІВ ТА СТАТИСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ У СИСТЕМАХ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Запропоновано підхід до побудови інтелектуальної системи персонального фінансового планування, що дозволив вирішити проблему обробки гетерогенних даних та виявлення нелінійних залежностей у фінансовій поведінці користувачів. Розглянуто застосування методів градієнтного бустингу для задач регресійного аналізу витрат та бінарної класифікації досяжності цілей. Обгрунтовано переваги використання ансамблевих моделей над класичними статистичними алгоритмами та методами беггінгу в умовах незбалансованих вибірок.

Ключові слова: інформаційна технологія, градієнтний бустинг, регресійний аналіз, класифікація, гетерогенні дані, фінансове планування.

Abstract

An approach to building an intelligent personal financial planning system is proposed, which solves the problem of processing heterogeneous data and identifying nonlinear dependencies in users' financial behavior. The application of gradient boosting methods for regression analysis of costs and binary classification of goal achievability is considered. The advantages of using ensemble models over classical statistical algorithms and bagging methods in conditions of unbalanced samples are substantiated.

Keywords: information technology, gradient boosting, regression analysis, classification, heterogeneous data, financial planning.

Вступ

Існуючі засоби автоматизації фінансового планування переважно базуються на детермінованих алгоритмах та евристичних правилах. Такий підхід має суттєві обмеження при роботі зі складними патернами фінансової поведінки, що характеризуються високою варіативністю та наявністю прихованих залежностей. Класичні лінійні статистичні моделі є недостатньо гнучкими при обробці гетерогенних даних, які містять як кількісні, так і категоріальні ознаки [1]. Актуальним науковим завданням є дослідження ефективності застосування ансамблевих методів машинного навчання, зокрема градієнтного бустингу, для підвищення адаптивності та здатності прогнозування в системах персонального фінансового планування .

Результати дослідження

У роботі досліджено дві взаємопов’язані задачі персонального фінансового планування: оцінювання доцільності витрат та прогнозування ймовірності досягнення фінансової мети.

Для вирішення задачі оцінки доцільності витрат запропоновано перехід від дискретної класифікації до регресійного аналізу з подальшою інтерпретацією результатів. В якості базового алгоритму обґрунтовано вибір методу LightGBM. Гіпотеза дослідження полягала у тому, що архітектурні особливості даного методу, зокрема стратегія росту дерев по листках, забезпечують більш ефективну мінімізацію функції втрат порівняно з алгоритмами, що використовують ріст по рівнях, або класичними лінійними моделями регресії. Додатковою перевагою обраного підходу виявлено алгоритм автоматично опрацьовувати категоріальні змінні без необхідності їх попереднього перетворення у розріджені матриці великої

розмірності, що оптимізує обчислювальний процес [2].

Для задачі прогнозування досяжності фінансової мети проведено порівняльний аналіз ефективності паралельних та послідовних ансамблевих методів. Специфіка предметної області передбачає роботу з незбалансованими класами даних. Теоретично обґрунтовано, що алгоритми бустингу, які базуються на ітеративному виправленні помилок попередніх моделей ансамблю та послідовному зменшенні зміщення, є більш ефективними для фінансових задач порівняно з методами беггінгу, спрямованими переважно на зменшення дисперсії [3].

В ході дослідження проведена апробація підтвердила, що моделі на базі градієнтного бустингу забезпечують кращу апроксимацію нелінійних залежностей у фінансових даних порівняно з лінійними моделями та поодинокими деревами рішень.

Висновки

Підтверджено доцільність використання алгоритмів градієнтного бустингу при розробці систем персонального фінансового планування. Встановлено, що перехід до регресійної моделі оцінки витрат дозволяє отримати неперервну метрику доцільності, яка є більш інформативною для користувача, ніж бінарна оцінка.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Рассел, С., & Норвіг, П. (2020). Штучний інтелект: сучасний підхід (4-те вид.). Видавництво Педагог.
2. Ke G., Meng Q., Finley T. et al. LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree. Advances in Neural Information Processing Systems. 2017. Vol. 30.
3. Chen T., Guestrin C. XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. 2016.

Щетінін Данило Сергійович – студент групи 1КН-24м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: mail.redoge@gmail.com

Прудивус Олександр Сергійович – студент групи 1КН-24м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: jir4fchick@gmail.com

Колесницький Олег Костянтинович – професор, професор кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Shchetinin Danylo **-** student of group 1KN-24m, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: mail.redoge@gmail.com

Prudyvus Oleksandr - student of group 1KN-24m, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: jir4fchick@gmail.com

Kolesnytskyi Oleh **-** Professor, Professor of the Department of Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.855:004.738.5

Д. О. Литвиненко
О. М. КОЗАЧКО

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ТА ПЕРЕДБАЧЕННЯ ФІШИНГОВИХ САЙТІВ МЕТОДАМИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Вінницький національний технічний університет, Україна

Анотація

Робота присвячена створенню інформаційної технології передбачення фішингових сайтів методами машинного навчання для підвищення рівня кібербезпеки користувачів. Використано методи машинного навчання та аналізу даних у середовищі Kaggle з використанням Python. На основі датасету "Web Page Phishing Dataset" побудовано низку моделей, а саме: Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, Gradient Boosting Trees, XGBoost Model, LightGBM Model, ExtraTrees Model та K-Nearest Neighbors Model (KNN). Серед цих моделей обрано оптимальну за балансом між точністю передбачення та швидкістю ідентифікації. Розроблену технологію можна впровадити в браузерні розширення або антивірусне програмне забезпечення для автоматизованого моніторингу та захисту користувачів від фішингових загроз.

Ключові слова: інформаційна технологія, фішинг, машинне навчання, кібербезпека, передбачення.

Abstract

This work is devoted to the creation of information technology for predicting phishing sites using machine learning methods to improve user cybersecurity. Machine learning and data analysis methods were used in the Kaggle environment using Python. Based on the "Web Page Phishing Dataset," a number of models were built, namely: Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, Gradient Boosting Trees, XGBoost Model, LightGBM Model, ExtraTrees Model, and K-Nearest Neighbors Model (KNN). Among these models, the one with the optimal balance between prediction accuracy and identification speed was selected. The developed technology can be implemented in browser extensions or antivirus software for automated monitoring and protection of users from phishing threats.

Keywords: information technology, phishing, machine learning, cybersecurity, prediction.

Вступ

У сучасному цифровому середовищі, що постійно ускладнюється та зростає, незважаючи на загальне підвищення рівня обізнаності користувачів про кіберзагрози, зловмисники постійно вдосконалюють методи соціальної інженерії та створюють дедалі переконливіші підроблені веб-ресурси, що суттєво ускладнює їх своєчасне виявлення.

Ключовим фактором, який використовують кіберзлочинці, залишається людський фактор. Недбалість, неуважність або недостатня поінформованість роблять користувачів вразливими до фішингових атак. Навіть найсучасніші системи безпеки не завжди можуть повністю запобігти помилкам користувачів, які стають жертвами шахраїв, розкриваючи конфіденційні дані — паролі, фінансові відомості та особисту інформацію.

Фішинг – це поширена форма інтернет-шахрайства, за якої зловмисники, використовуючи підроблені веб-сайти, електронні листи та повідомлення, обманом змушують жертв розкрити конфіденційну інформацію. З огляду на зростаючу поширеність і складність цих загроз, розробка ефективних методів автоматичного виявлення фішингових сайтів є критично важливою для забезпечення надійного рівня безпеки в Інтернеті [1].

Саме тому в роботі пропонується застосувати методи машинного навчання для створення інформаційної технології, яка здатна ідентифікувати фішингові ресурси з високою точністю, мінімізуючи ризик, спричинений людським фактором.

Метою роботи є поліпшення точності інформаційної технології для виявлення та передбачення фішингових веб-сайтів за допомогою методів машинного навчання шляхом.

Результати дослідження

На першому етапі дослідження було проведено ґрунтовний аналіз сучасних методів передбачення та виявлення фішингових сайтів. Вивчення наукових джерел та існуючих комерційних рішень підтвердило, що найбільш ефективними підходами для протидії фішинговим загрозам, які постійно еволюціонують, є методи машинного навчання. Ці методи забезпечують високу точність класифікації та здатність до

ефективного узагальнення даних, що є необхідним для боротьби з новими, замаскованими фішинговими ресурсами. На основі проведеного аналізу було обґрунтовано вибір ансамблевих моделей та класифікаторів як базових для детального порівняння та подальшої реалізації інформаційної технології [2].

Для реалізації розробки, навчання та тестування моделей було обрано хмарне середовище Kaggle, яке надає необхідні обчислювальні ресурси для швидкого та ефективного проведення експериментів. Програмну частину інформаційної технології було створено з використанням мови Python та потужних бібліотек, таких як Pandas, NumPy, Scikit-learn, XGBoost, LightGBM, що дозволило забезпечити повний цикл робіт: від підготовки даних і інженерії ознак до навчання, оптимізації та валідації прогностичних моделей.

Для навчання моделей був використаний датасет “Web Page Phishing Dataset” [3], доступний на платформі Kaggle. На етапі передоброблення даних та розвідувального аналізу (EDA) було здійснено очищення, нормалізацію та стандартизацію вибірки. Особливу увагу приділено інженерії ознак (FE) та аналізу їхнього впливу на результат [4]. Дослідження показало, що критичний вплив на точність передбачення мають ознаки, пов'язані з архітектурою URL-адреси її довжина, кількість слешів, кількість крапок та інші (рис. 1).



Рисунок 1 – Графік порівняння важливості ознак моделі Gradient Boosting

З метою визначення найбільш оптимального методу для вбудовування в інформаційну технологію було побудовано, навчено та протестовано широку низку моделей машинного навчання. До них увійшли як класифікаційні моделі Logistic Regression, Decision Tree, K-Nearest Neighbors Model (KNN), так і просунуті ансамблеві методи (Random Forest, Gradient Boosting Trees, XGBoost Model, LightGBM Model, ExtraTrees Model) [5]. Продемонстровано результати порівняння ефективності цих моделей на тестовій вибірці (рис. 2).



Рисунок 2 – Результати моделей на тестовій вибірці

Окрім загальної точності, також продемонстровано порівняння моделей за F1-Score метрикою, що є важливим показником балансу між точністю (Precision) та повнотою (Recall) для задач виявлення фішингових сайтів (рис. 3).



Рисунок 2 – Результати моделей за F1-Score метрикою

Найкращою моделлю виявилась LightGBM. Вона продемонструвала найвищий показник F1-Score (0.8582) серед усіх протестованих моделей. F1-Score є критично важливою метрикою для задач кібербезпеки. Це означає, що модель не тільки коректно ідентифікує фішингові сайти, але й мінімізує кількість хибнопозитивних спрацювань, що є вкрай важливим для практичного використання

Висновки

Таким чином, розроблена інформаційна технологія передбачення фішингових сайтів методами машинного навчання є ефективним інструментом для автоматизації процесів виявлення кіберзагроз та підвищення рівня захисту користувачів. Вона поєднує сучасні досягнення у галузі машинного навчання та аналізу даних, використовуючи низку потужних моделей. Розроблена технологія є стабільною у роботі та має значний науковий і комерційний потенціал для інтеграції у системи кібербезпеки в режимі реального часу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Гуржій. С.В. Організаційно-технічний аспект протидії фішингу. Науковий журнал з проблем інформаційного права, правової інформатики, інформаційної і національної безпеки, інформації в інших галузях прав. 2023. № 3(46). DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.3(46).287251
2. Наука про дані: машинне навчання та інтелектуальний аналіз даних: електронний навчальний посібник комбінованого (локального та мережевого) використання [Електронний ресурс] / В. Б. Мокін, М. В. Дратований – Вінниця: ВНТУ, 2024. – 258 с. – Режим доступу: https://docs.vntu.edu.ua/card.php?id=8163
3. FERNANDO DANIEL. Web Page Phishing Dataset. 2024. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.kaggle.com/datasets/danielfernandon/web-page-phishing-dataset/data?select=web-page-phishing.csv
4. Литвиненко Д. Web Phishing Analysis. 2025. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.kaggle.com/code/linean/web-phishing-analysis
5. Alnemari S, Alshammari M. Detecting Phishing Domains Using Machine Learning. Applied Sciences. Applied Sciences. 2023. Vol. 13 (8). P. 4649. DOI: https://doi.org/10.3390/app13084649

Литвиненко Данило Олександрович – студент групи 2ІСТ-24м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: lytdanya@gmail.com

Науковий керівник: ***Козачко Олексій Миколайович*** – доц. кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Lytvynenko Danylo O. – student of group 2IST-24m, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: lytdanya@gmail.com

Scientific advisor: ***Kozachko Oleksiy M.*** – Associate Professor, Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.6

О. В. Нереуцький
О. М. Козачко

РОЗВІДУВАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ ТА ПЕРЕДБАЧЕННЯ ЦІНИ ТЕЛЕФОНІВ МЕТОДАМИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Робота присвячена підготовці та розвідувальному аналізу даних для подальшого використання для інформаційної технології передбачення ціни телефонів методами машинного навчання. Було здійснено детальний аналіз датасету та його ознак з метою виявлення ключових факторів, що впливають на формування вартості мобільних пристроїв.

Ключові слова: ціна телефонів, інформаційні технології, машинне навчання, аналіз даних, передбачення, ознаки, мобільні пристрої.

Abstract

The work is dedicated to the preparation and exploratory data analysis for further use in an information technology system for predicting phone prices using machine learning methods. A detailed analysis of the dataset and its features was conducted to identify key factors that influence the pricing of mobile devices.

Keywords: Phone Price, Information Technologies, Machine Learning, Data Analysis, Prediction, Features, Mobile Devices.

Вступ

Сучасні технології розвиваються надзвичайно швидкими темпами — те, що ще вчора здавалося фантастикою, вже завтра стає реальністю. Особливо це помітно у сфері інформаційних технологій, які є основою більшості інновацій сьогодення. Завдяки їм відкриваються нові можливості для розв'язання широкого спектра задач, які раніше здавалися складними або неможливими.

Однією з таких задач є аналіз ринку мобільних пристроїв та прогнозування вартості техніки. Ринок смартфонів постійно змінюється: з'являються нові моделі, технології, функції, а разом із ними змінюється й ціна. Передбачення вартості телефонів дозволяє глибше зрозуміти ринкові тенденції, визначити чинники, що впливають на формування ціни, та приймати більш обґрунтовані рішення — як для споживачів, так і для виробників чи продавців.

Отже, застосування інформаційних технологій для обробки та аналізу даних відкриває нові перспективи у моделюванні, прогнозуванні та дослідженні ринку мобільних пристроїв, роблячи процеси оцінки вартості більш точними та ефективними.

Розвідувальний аналіз

Для проведення розвідувального аналізу було обрано набір даних «Mobile Price Classification», опублікований користувачем Abhishek Sharma та доступний для загального використання на платформі Kaggle [1]. Даний датасет містить структуровану інформацію про технічні характеристики мобільних телефонів, що може бути використана для аналізу ринку та передбачення ціни пристроїв.

Набір даних включає широкий спектр ознак, які характеризують смартфони з різних технічних аспектів. Серед найважливіших стовпців можна виділити параметри, що безпосередньо впливають на формування вартості пристрою, зокрема: ємність акумулятора, обсяг оперативної пам'яті, роздільна здатність екрана, вага телефону, внутрішня пам'ять, актова частота процесора, кількість ядер процесора, характеристики фронтальної та основної камер, наявність підтримки мереж четвертого та третього покоління, підтримка двох SIM-карт, наявність сенсорного екрана, підтримка відповідних бездротових модулів.

Датасет також містить цільову змінну price_range, яка класифікує телефони за рівнем вартості (від низького до високого). Це створює умови для побудови моделей машинного навчання, здатних передбачати цінову категорію смартфона на основі його технічних характеристик.

	battery_power	blue	clock_speed	dual_sim	fc	four_g	int_memory	m_dep	mobile_wt	n_cores	...	px_height	px_width
0	842	0	2.2	0	1	0	7	0.6	188	2	...	20	756
1	1021	1	0.5	1	0	1	53	0.7	136	3	...	905	1988
2	563	1	0.5	1	2	1	41	0.9	145	5	...	1263	1716
3	615	1	2.5	0	0	0	10	0.8	131	6	...	1216	1786
4	1821	1	1.2	0	13	1	44	0.6	141	2	...	1208	1212

Рис. 1. Приклад ознак мобільних телефонів, що містить набір даних

Даний датасет включає у себе такі колонки:

– battery_power: Ємність акумулятора телефону (mAh). *(Numeric)*
– blue: Наявність Bluetooth у пристрої (1 – так, 0 – ні). *(Categorical)*
– clock_speed: Тактова частота процесора (GHz). *(Numeric)*
– dual_sim: Підтримка двох SIM-карт (1 – так, 0 – ні). *(Categorical)*
– fc: Роздільна здатність фронтальної камери (в мегапікселях). *(Numeric)*
– four_g: Підтримка мережі 4G (1 – так, 0 – ні). *(Categorical)*
– int_memory: Обсяг внутрішньої пам'яті (GB). *(Numeric)*
– m_dep: Товщина корпусу телефону (см). *(Numeric)*
– mobile_wt: Вага смартфона (грами). *(Numeric)*
– n_cores: Кількість ядер процесора. *(Numeric)*
– pc: Роздільна здатність основної камери (мегапікселі). *(Numeric)*
– px_height: Висота екрану в пікселях. *(Numeric)*
– px_width: Ширина екрану в пікселях. *(Numeric)*
– ram: Обсяг оперативної пам'яті (MB). *(Numeric)*
– sc_h: Висота екрану у см. *(Numeric)*
– sc_w: Ширина екрану у см. *(Numeric)*
– talk_time: Максимальний час розмови (годин). *(Numeric)*
– three_g: Підтримка мережі 3G (1 – так, 0 – ні). *(Categorical)*
– touch_screen: Наявність сенсорного екрана (1 – так, 0 – ні). *(Categorical)*
– wifi: Підтримка Wi-Fi (1 – так, 0 – ні). *(Categorical)*
– price_range: Цільова змінна, що показує рівень вартості телефону (0 – низька, 1 – середня, 2 – висока, 3 – преміум). *(Categorical)*

Проведено попереднє очищення даних та побудовано інтерактивні кругові діаграми, а також гістограми для того щоб дослідити розподіл категоріальних та числових ознак.



Рис. 2. Інтерактивні кругові діаграми категоріальних ознак

З наведених інтерактивних кругових діаграм категоріальних ознак на рисунку 2, можна зробити висновок, що мобільні телефони розподілені з однаковою частотою між чотирма класами price_range. Це свідчить про те, що набір даних є повністю збалансованим. Також мобільні телефони в наборі даних мають майже однакову частоту з точки зору наявності або відсутності Bluetooth, 4G, сенсорного екрану, Wifi, а також підтримки двох SIM-карт і кількості використовуваних процесорних ядер. Близько 76% мобільних телефонів підтримують 3G.



Рис. 3. Гістограми перших чотирьох числових ознак



Рис. 4. Гістограми наступних чотирьох числових ознак



Рис. 5. Гістограми останніх чотирьох числових ознак

Дивлячись на наведені графіки на рисунках 3-5, ми можемо легко зрозуміти статистичні значення кожної ознаки, включаючи мінімальне і максимальне значення, а також середнє і стандартне відхилення. У деяких характеристиках, зокрема px_height (висота роздільної здатності пікселів) та sc_w (ширина екрану мобільного в см), спостерігається багато значень, близьких до нуля, які здаються шумом.

Підготувавши дані створимо для них матрицю кореляції, що дасть змогу виявити явну залежність та зв’язки між різними параметрами та ознаками.



Рис. 6. Матриця кореляції

Як бачимо рисунок 2 показує, що існує багато сильних кореляцій між змінними. «price_range» сильно корелює із «ram». Така висока кореляція свідчить про те, що телефони з більшою кількістю оперативної пам’яті можуть бути доступні за більш високими цінами.

Це пов’язано з тим, що оперативна пам’ять є важливим компонентом телефону, який впливає на його продуктивність. Більше оперативної пам'яті дозволяє телефону запускати більше програм одночасно, обробляти більше даних та працювати швидше. Тому виробники телефонів, як правило, встановлюють більше оперативної пам'яті у свої флагманські моделі, які також мають й вищу ціну.

Крім того, сильні кореляції між деякими іншими змінними, такими як pc та fc, px_heigh та px_widht, sc_w та sc_h, а також tree_g та four_g, вказують на те, що ці пари характеристик зазвичай зростають або зменшуються разом. Інші змінні мають слабку кореляцію між собою, що свідчить про незалежність їх впливу на досліджувані показники.

Висновки

При розвідувальному аналізі набору даних «Mobile Price Classification», що містить у собі інформацію про параметри та характеристики цінової політики мобільних телефонів, було досліджено вплив різних ознак на показник ціни. Побудовано інтерактивні кругові діаграми категоріальних ознак, які дали змогу дослідити їх розподіл та виявити з якою частотою вони розподілені між класами цільової ознаки.

Далі було побудовано гістограми числових ознак за допомогою яких було визначено статичні значення кожної ознаки

Побудовано матрицю кореляції та з її допомогою виявлено ті фактори, які найбільше впливають на збільшення ціни мобільних телефонів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Mobile Prise Classification Dataset. Kaggle. 2023 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kaggle.com/datasets/iabhishekofficial/mobile-price-classification
2. Pandas Getting started. 2024 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://pandas.pydata.org/docs/getting_started/index.html
3. Matplotlib Pyplot Documentation. 2024 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://matplotlib.org/3.5.3/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.html
4. Seaborn Tutorial. 2023 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://seaborn.pydata.org/tutorial.html

Нереуцький Олег Віталійович – студент групи 2ІСТ-24м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: onereutsk@gmail.com

Козачко Олексій Миколайович – к.т.н., доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, e-mail: lekoz80@gmail.com

***Nereutsky Oleg Vitaliyovych*.** - student of Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, 2IST-20b, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail onereutsk@gmail.com

Kozachko Oleksiy Mykolayovych - Ph.D., Assistant Professor of the Department of Systems Analysis and Information Technology, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: lekoz80@gmail.com

УДК 004.4:336.76

Павленко В.В.
Маслій Р.В.
Кабачій В.В.

СИСТЕМА ПРИЙНЯТТЯ ТОРГОВИХ РІШЕНЬ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОГО КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ЧАСОВИХ РЯДІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У представленій роботі розглянуто розробку автоматизованої системи прийняття торгових рішень на валютному ринку Форекс на основі алгоритму нечіткої кластеризації Fuzzy C-Means. Запропоновано комбінований підхід, що поєднує FCM з багатофільтровою архітектурою для підвищення стабільності торгових сигналів. Експериментально підтверджено ефективність системи на реальних історичних даних валютних пар EUR/USD та GBP/USD.

Ключові слова: нечітка кластеризація, Fuzzy C-Means, автоматизована торгова система, валютний ринок, технічний аналіз, фільтрація сигналів.

Abstract

The paper presents the development of an automated trading decision system for the Forex market based on the Fuzzy C-Means clustering algorithm. A combined approach is proposed that integrates FCM with a multi-filter architecture to improve trading signal stability. The system's effectiveness is experimentally validated on real historical data of EUR/USD and GBP/USD currency pairs.

Keywords: fuzzy clustering, Fuzzy C-Means, automated trading system, forex market, technical analysis, signal filtering.

Вступ

Валютний ринок Форекс з денним обсягом понад 7.5 трильйонів доларів характеризується високою волатильністю та невизначеністю, що створює значні виклики для прийняття торгових рішень. Традиційні методи технічного аналізу генерують багато хибних сигналів у флетовому ринку (ефективність 55-60%), тоді як складні моделі машинного навчання схильні до перенавчання та потребують великих обсягів даних [1].

Актуальність автоматизації торгових рішень обумовлена необхідністю швидкої обробки інформації, усунення емоційного фактору та забезпечення стабільної прибутковості. У цьому контексті методи нечіткої логіки відкривають нові можливості для роботи з невизначеністю фінансових ринків, забезпечуючи інтерпретованість результатів та меншу схильність до перенавчання порівняно зі складними нейронними мережами [2].

Метою роботи є підвищення ефективності автоматизованого прийняття торгових рішень на валютному ринку Форекс шляхом розробки системи на основі нечіткої кластеризації з багатофільтровою архітектурою.

Постановка задачі дослідження

Основні завдання дослідження такі:

- формалізація задачі ідентифікації торгових сигналів як задачі нечіткої кластеризації;
- адаптація алгоритму Fuzzy C-Means для класифікації ринкових станів;
- розробка системи валідації сигналів з п'ятьма типами фільтрів;
- реалізація програмного забезпечення з інтеграцією MetaTrader 5;
- експериментальна оцінка ефективності на реальних історичних даних.

Виклад основного матеріалу

Задачу ідентифікації торгових рішень формалізовано як задачу нечіткої кластеризації в багатомірному просторі технічних індикаторів. Алгоритм Fuzzy C-Means класифікує ринкові стани на два кластери (умовно "BUY" та "SELL") з параметром розмитості m=2.0, що забезпечує оптимальний баланс між чіткістю класифікації та стійкістю до шуму [2].

Простір ознак сформовано з шести технічних індикаторів:

- RSI (Relative Strength Index) – індикатор перекупленості/перепроданості;
- ATR (Average True Range) – міра волатильності ринку;
- MACD (Moving Average Convergence Divergence) – індикатор моментуму та тренду;
- Stochastic Oscillator – осцилятор для визначення точок розвороту;
- MA Crossover – перетин швидкої та повільної ковзних середніх;
- Price Change – відносна зміна ціни за період.

Використання z-score нормалізації забезпечує рівний вплив всіх індикаторів на результати кластеризації, незалежно від їх абсолютних значень.

Для зменшення кількості хибних сигналів та підвищення стабільності торгівлі розроблено систему валідації, що включає п'ять типів фільтрів:

- гістерезисний фільтр використовує різні порогові значення для входу (0.8) та виходу (0.45) з позиції, що запобігає частим перемиканням у зоні невизначеності та знижує кількість транзакцій;
- фільтр мінімальної тривалості позиції встановлює обмеження на мінімальний час утримання позиції (50 свічок = 12.5 годин для таймфрейму M15), що фільтрує короткострокові шумові сигнали;
- ATR-фільтр волатильності активує торгівлю лише при достатньому рівні волатильності ринку (ATR > порогове значення), що дозволяє уникати торгівлі в періоди низької активності з малим потенціалом прибутку;
- трендовий фільтр аналізує глобальний тренд на старших таймфреймах (H4, D1) та дозволяє відкривати позиції лише за напрямком домінуючого тренду, що значно підвищує ймовірність успішних угод [3];
- сесійний фільтр обмежує торгівлю активними торговими сесіями (London, New York), коли ліквідність та волатильність є оптимальними для внутрішньоденної торгівлі [4].

Реалізовано модульну архітектуру з п'яти основних шарів:

- шар даних забезпечує завантаження та валідацію OHLCV-котирувань з підтримкою різних джерел (CSV, API);
- шар формування ознак виконує розрахунок технічних індикаторів з підтримкою трьох наборів (minimal, default, extended) та z-score нормалізацією;
- шар стратегії реалізує клас FuzzyStrategyFiltered, що інтегрує нечітку кластеризацію з багатофільтровою системою валідації сигналів;
- шар виконання базується на BacktestEngine для реалістичної симуляції торгівлі з моделюванням Stop-Loss, Take-Profit, комісій та slippage;
- шар оцінки розраховує фінансові метрики (Sharpe ratio, win rate, максимальна просадка) та генерує детальні звіти з візуалізацією.

Забезпечено інтеграцію з торговою платформою MetaTrader 5 через мову MQL5 для можливості тестування на реальних ринкових даних та практичного застосування системи.

Систему протестовано на історичних даних валютних пар EUR/USD та GBP/USD за період з 01.01.2024 до 01.06.2025 (35,137 барів таймфрейму M15) з розділенням на тренувальну (80%) та тестову (20%) вибірки.

Результати тестування на парі GBP/USD представлено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняння запропонованої з базовими стратегіями для пари GBD/USD

Метрика\ Стратегія	Запропонована	Buy and Hold	MA Crossover
Загальний прибуток(total return), %	+7.96	+6.47	+4.27
Win Rate, %	55.79	100	50.72
Коефіцієнт Шарпа (shape ratio)	4.11	2.84	1.92
Максимальна просадка (MaxDrawn), %	-1.67	-3.47	-2.62
Кількість угод	190	2	382

Розроблена система демонструє найвищий Sharpe ratio (4.11), що свідчить про найкращу ефективність з урахуванням ризику. Win rate 55.79% підтверджує стабільність прийняття торгових рішень. Порівняно зі стратегією Buy and Hold (100% прибутку при 2 угодах), система забезпечує кращу прибутковість (7.96%) при реалістичній кількості угод (190).

Висновки

Розроблено автоматизовану систему прийняття торгових рішень на валютному ринку Форекс, що базується на комбінованому підході з використанням алгоритму нечіткої кластеризації Fuzzy C-Means та багатофільтрової архітектури валідації сигналів.

Експериментально підтверджено ефективність системи на реальних історичних даних валютних пар EUR/USD та GBP/USD: досягнуто win rate 55-58%, Sharpe ratio 4.11, загального прибутку 7-9% на тестових даних. Порівняльний аналіз продемонстрував переваги системи над базовими стратегіями (Buy and Hold, MA Crossover) за показниками ризик-прибутковості.

Науково-технічний результат роботи полягає у розробці комбінованого підходу, що поєднує нечітку кластеризацію з п'ятьма типами фільтрів (гістерезисний, тривалості позиції, ATR, трендовий, сесійний), що забезпечує вищу стабільність результатів порівняно з традиційними методами технічного аналізу.

Практична цінність підтверджується створенням працездатної системи, інтеграцією з MetaTrader 5 та можливістю використання для реальної торгівлі на валютному ринку Форекс.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Krauss C., Do X. A., Huck N. Deep neural networks, gradient-boosted trees, random forests: Statistical arbitrage on the S&P 500 // European Journal of Operational Research. 2017. Vol. 259, № 2. P. 689–702.
2. Kabachii V. Identifying moments of decision making on trade in financial time series using fuzzy cluster analysis / V. Kabachii, R. Maslii, S. Kozlovskyi, O. Dronchack // Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics. – 2023. – № 12. – P. 175–192. – DOI: 10.33111/nfmte.2023.175.
3. Бакай Є. І. Модель прийняття рішень для фінансових часових рядів на основі пари середніх з використанням оцінки різних часових вимірів / Є. І. Бакай, В. В. Кабачий, Р. В. Маслій // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2017. – № 1. – С. 70–77. Wong Kin Yiu.

Павленко Володимир Віталійович – ст. групи 1ІСТ-24м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації; Вінницький національний університет, м.Вінниця, e-mail: vovapavl2003@gmail.com;

Кабачій Владислав Володимирович – канд. техн. наук, доцент кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kabachij.v.v@vntu.edu.ua;

Науковий керівник: ***Маслій Роман Васильович*** – канд. техн. наук, доцент кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця; e-mail: maslij.r.v@vntu.edu.ua;

Pavlenko Volodymyr V. – student of Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vovapavl2003@gmail.com;

Kabachii Vladyslav V. – Cand. Sc. (Eng), Associate Professor at the Department of Automation and Intelligent Information Technology, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kabachij.v.v@vntu.edu.ua;

Supervisor: ***Maslii Roman V.*** – Cand. Sc. (Eng), Associate Professor at the Department of Automation and Intelligent Information Technology, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: maslij.r.v@vntu.edu.ua.

УДК 004:658.787

Ковалюк О.О.
Круглюк О.Ю.

РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ СКЛАДУ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Дане дослідження присвячене розробці мобільного застосунку для автоматизованої системи обліку складу підприємства. Основною метою є підвищення ефективності інвентаризації та спрощення процесу обліку товарів шляхом використання мобільних пристроїв зі скануванням QR-кодів.

Для розробки мобільного застосунку для обліку товарів буде використано фреймворк Flutter, що дозволяє створювати кросплатформенні додатки для Android та iOS з єдиною кодовою базою, а також бібліотеку qr_code_scanner для реалізації функціоналу зчитування QR-кодів. Взаємодія з сервером здійснюється через REST API. Застосунок забезпечить авторизований доступ, сканування товарів, перегляд їх опису та зміну кількості на складі в режимі реального часу.

Ключові слова: автоматизація, система обліку, мобільний застосунок

Abstract

This study is devoted to the development of a mobile application for an automated warehouse accounting system for an enterprise. The main goal is to increase the efficiency of inventory and simplify the process of accounting for goods through the use of mobile devices with QR code scanning.

To develop the mobile application for goods accounting, the Flutter framework will be used, which allows creating cross-platform applications for Android and iOS with a single code base, as well as the qr_code_scanner library for implementing the QR code scanning functionality. Interaction with the server is carried out via the REST API. The application will provide authorized access, scanning of goods, viewing their descriptions, and changing the quantity in the warehouse in real time.

Key words: automation, accounting system, mobile application

Вступ

У сучасному конкурентному середовищі компанії постійно розвиваються, шукаючи способи оптимізації своєї продуктивності. Одним із таких способів є використання передових технологій, зокрема автоматизованих систем обліку складу, щоб пристосуватися до вимог ринку товарів та послуг. Сучасні склади підприємств переросли свою традиційну роль, ставши повноцінними автоматизованими системами. Тут користувачі можуть отримати доступ до актуальної інформації про запаси у режимі онлайн, включаючи кількість товарів та загальну завантаженість складу. Склад виступає ключовим елементом функціонування підприємства. Потреба в автоматизованих системах обліку виникає, коли компанія стикається з такими проблемами, як повільне обслуговування клієнтів, високі витрати на оренду складських приміщень, проблеми з пошуком та утриманням персоналу, неефективне використання площ складів та залежність від людського фактору.

Існують різні методи вирішення подібних проблем, одним із найбільш ефективних є система, що автоматизує та оптимізує всі складські процеси на підприємстві, від прийому товару до його відвантаження [1, 2].

За результатами попереднього дослідження [3] було розроблено серверну частину такої системи. Необхідною та доцільною є розробка мобільного застосунку для зручного та швидкого обліку товарів.

Результати дослідження

Мобільний застосунок автоматизованої системи обліку складу призначений для зручної взаємодії працівників складу з базою товарів. Інтерфейс реалізовано за допомогою фреймворку Flutter, з акцентом на простоту, швидкість доступу до функцій та інтуїтивну навігацію.

Після авторизації користувач потрапляє на головну сторінку застосунку (рис. 1), де представлено таблицю товарів. Кожен запис у таблиці містить такі атрибути як Назва товару, Категорія, Ціна. Для швидкого пошуку потрібного товару реалізовано поле пошуку, що дозволяє фільтрувати таблицю.

У правому верхньому куті розміщено кнопку переходу на особисту сторінку працівника, де відображається його ім’я, ідентифікатор, а також посада.



Рисунок 1 — Головна сторінка застосунку

У нижній частині головного екрану розташована плаваюча кнопка сканування QR-коду. Після натискання на неї відкривається модуль сканера, за допомогою якого працівник може зчитати маркування товару. Після успішного сканування користувач автоматично перенаправляється на сторінку з детальною інформацією про товар (рис. 2). На цій сторінці відображаються:

- Назва та код товару,
- Категорія,
- Ціна,
- Кількість на складі,
- Локація (наприклад, Сектор 3),
- Кнопки редагування та видалення товару з бази.



Рисунок 2 — Відображення інформації про товар

Висновки

За результатами даної роботи було спроектовано мобільний застосунок, призначений для інтеграції з серверною частиною автоматизованої системи обліку складу підприємства. Застосунок дозволить працівникам швидко та зручно здійснювати облік товарів шляхом сканування QR-кодів, переглядати детальну інформацію про кожну одиницю продукції, а також оперативно оновлювати дані про залишки на складі.

Запропоновано використання сучасних кросплатформенних технологій, зокрема фреймворк Flutter, що забезпечить одночасну підтримку Android та iOS-пристроїв. Реалізовано зручний інтерфейс користувача, захищену взаємодію з сервером через REST API та базову авторизацію.

Впровадження такого мобільного рішення дозволить підвищити ефективність роботи складу, зменшити кількість помилок під час інвентаризації, а також оптимізувати витрати підприємства на спеціалізоване обладнання. До перспектив подальшого розвитку застосунку можна віднести реалізацію додаткових функцій, таких як офлайн-режим, GPS-відстеження або інтеграція з ERP-системами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Офіційна Web-сторінка компанії ТОВ «Форстор». Впровадження системи автоматизації до складу підприємства. [Електронний ресурс]. URL: https://forstor.ua/ua/customer-reference/skladskaya-logistika/avtomatizaciya-sklada-kak-sdelat-pervyj-shag/#firststep.
2. Офіційна Web-сторінка компанії IT-Enterprise. IT-Enterprise - це автоматизована система управління складськими операціями. [Електронний ресурс]. URL: https://www.it.ua/.
3. Круглюк О. Ю. Автоматизована система обліку складу підприємства. Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" (АКІТ-2024) - м.Київ: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» – 2024. – с. 96-97.

Круглюк Ольга Юріївна — студентка групи 3АКІТР-24м, факультету інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця,

Науковий керівник: **Ковалюк Олег Олександрович** — к.т.н., доцент кафедри КСУ, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Kruhlyk Olga Y. — student of 3ACITR-24m, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia,

Supervisor: **Kovalyuk Oleg O.** — PhD, Associate Professor of the KSU Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.6

С. Д. Неволя
С. О. Жуков

ТРЕНУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ ТА ПЕРЕДБАЧЕННЯ РАКУ ЛЕГЕНЬ МЕТОДАМИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Робота присвячена підготовці та тренуванню моделей машинного навчання для подальшого використання для інформаційної технології передбачення раку легень методами машинного навчання. Була проведена обробка датасету та його ознак, що включало в себе генерування нових ознак та натреновано нові моделі.

Ключові слова: рак легенів, інформаційні технології, машинне навчання, аналіз даних, передбачення, ознаки, передбачення раку легенів.

Abstract

The work is devoted to the preparation and training of machine learning models for further use for information technology for lung cancer prediction by machine learning methods. The dataset and its features were processed, which included the generation of new features and the training of new models.

Keywords: Lung Cancer, Information Technology, Machine Learning, Data Analysis, Predictions, Signs, Lung Cancer Predictions.

Вступ

Технології у світі кожного дня стрімко розвиваються, те що умовно кажучи учора було фантастикою, завтра уже реальність. Особливо це відчувається у сфері інформаційних технологій, які стали основою сьогодення. З їхньою допомогою відкриваються нові можливості для вирішення завдань, які раніше вважались неможливими. Одним із таких завдань, де інформаційні технології допомагають вирішувати проблеми та завдання, є медицина. Наприклад для встановлення діагнозу при наявності певних ознак та аналізів чи прогнозування вірогідності захворіти.

Одним із таких захворювань, які можливо спрогнозувати, є рак легенів. Завчасне передбачення даної хвороби надає пацієнтам змогу збільшити свої шанси на своєчасне лікування, адже головною причиною високої смертності від подібних хвороб є пізня діагностика, коли лікарі і сучасна медицина не в силах нічого вдіяти.

Виходячи з цього, використання інформаційних технологій для обробки та аналізу даних дає можливості для удосконалення діагностичних методів, методів передбачення та запобігання.

Розвідувальний аналіз

Для проведення аналізу було обрано набір даних, що має назву «Lung Cancer Prediction» та опублікований користувачем «The Devastator» та має відкритий доступ для загального використання на платформі Kaggle [1]. Даний датасет містить у собі широкий спектр даних про пацієнтів лікарень з раком легенів, які надає журнал Nature Medicine. Серед стовпців із параметрами можна виділити такі як вік, вплив забрудненого повітря, куріння, вживання алкоголю, професійні ризики, генетичні ризики та ще 19 інших категорій (рис. 1).

	index	Patient Id	Age	Gender	Air Pollution	Alcohol use	Dust Allergy	OccuPational Hazards	Genetic Risk	chronic Lung Disease	...	Fatigue
0	0	P1	33	1	2	4	5	4	3	2	...	3
1	1	P10	17	1	3	1	5	3	4	2	...	1
2	2	P100	35	1	4	5	6	5	5	4	...	8
3	3	P1000	37	1	7	7	7	7	6	7	...	4
4	4	P101	46	1	6	8	7	7	7	6	...	3
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
995	995	P995	44	1	6	7	7	7	7	6	...	5
996	996	P996	37	2	6	8	7	7	7	6	...	9
997	997	P997	25	2	4	5	6	5	5	4	...	8
998	998	P998	18	2	6	8	7	7	7	6	...	3
999	999	P999	47	1	6	5	6	5	5	4	...	8

Рис. 1. Приклад ознак пацієнтів, що містить набір даних

Даний датасет включає у себе такі колонки:

- Age: Вік пацієнта. (Numeric)
- Gender: Стать пацієнта. (Categorical)
- Air Pollution: рівень впливу забруднення повітря на пацієнта. (Categorical)
- Alcohol use: рівень вживання алкоголю пацієнтом. (Categorical)
- Dust Allergy: рівень алергії на пил у пацієнта. (Categorical)
- OccuPational Hazards: Рівень професійних ризиків пацієнта. (Categorical)
- Genetic Risk: рівень генетичного ризику пацієнта. (Categorical)
- chronic Lung Disease: рівень хронічного захворювання легенів у пацієнта. (Categorical)
- Balanced Diet: рівень збалансованості дієти пацієнта. (Categorical)
- Obesity: рівень ожиріння пацієнта. (Categorical)
- Smoking: рівень куріння пацієнта. (Categorical)
- Passive Smoker: рівень пасивного куріння пацієнта. (Categorical)
- Chest Pain: рівень болю в грудях пацієнта. (Categorical)
- Coughing of Blood: Рівень відкашлювання крові пацієнта. (Categorical)
- Fatigue: рівень втоми пацієнта. (Categorical)
- Weight Loss: рівень втрати ваги пацієнта. (Categorical)
- Shortness of Breath: рівень задишки пацієнта. (Categorical)
- Wheezing: Рівень хрипів у пацієнта. (Categorical)
- Swallowing Difficulty: рівень труднощів ковтання пацієнта. (Categorical)
- Clubbing of Finger Nails: Рівень збивання нігтів пацієнта. (Categorical)

Проведено попереднє очищення даних. Підготувавши дані створимо для них генерацію нових ознак за допомогою уже наявних, для цього використовується функція PolynomialFeatures та за основу беруться основні ознаки, які корелюються між собою, а саме Air Pollution, Alcohol use, OccuPational Hazards та Genetic Risk.

Passive_Smoker Genetic_Risk	Passive_Smoker Obesity	Passive_Smoker Alcohol_use	Passive_Smoker OccuPational_Hazards	Genetic_Risk Obesity	Genetic_Risk Alcohol_use	Genetic_Risk OccuPational_Haz
6.0	8.0	8.0	8.0	12.0	12.0	12.0
15.0	21.0	15.0	15.0	35.0	25.0	25.0
42.0	49.0	49.0	49.0	42.0	42.0	42.0
49.0	49.0	56.0	49.0	49.0	56.0	49.0
15.0	21.0	15.0	15.0	35.0	25.0	25.0
...	...	...	...	...	...	...
56.0	56.0	56.0	56.0	49.0	49.0	49.0
56.0	56.0	64.0	56.0	49.0	56.0	49.0
15.0	21.0	15.0	15.0	35.0	25.0	25.0
49.0	49.0	56.0	49.0	49.0	56.0	49.0
15.0	21.0	15.0	15.0	35.0	25.0	25.0

Рис. 2. Згенеровані нові ознаки

З рисунку 2 можна зробити висновок що нові ознаки згенерувались коректно та дали нам прийнятний результат.

Далі візуально наведемо приклад як відбувається навчання однієї з моделей (рис. 3).

```
param_svm = {
    'C': [0.1],              # маленькі C = сильніша регуляризація
    'kernel': ['rbf'],
    'gamma': ['scale', 'auto', 0.001, 0.01, 0.1, 1]              # авто
ння γ
}


%%time
model_tuning = GridSearchCV(estimator=SVC(), param_grid=param_svm, cv=5)
model_tuning.fit(x_train, y_train)

best_params = model_tuning.best_params_
print("Best Parameters:", best_params)
model_svm = SVC(**best_params)
model_svm.fit(x_train, y_train)
```

Рис. 3. Візуалізація кількості даних у вибірці по ознаках

З рисунку 3 можемо бачити що для конкретно моделі SVM використовується функція GridSearchCV, яка допомагає обрати найкращу комбінацію параметрів, яка дає найвищий результат точності під час навчання моделі. Принцип роботи даної функції полягає в перебиранні усіх можливих комбінацій заданих параметрів, це дозволяє знайти найкращу, але в той же час збільшення кількості заданих параметрів суттєво збільшує кількість комбінацій що впливає на швидкість роботи програми, тому при роботі даною функцією рекомендується використовувати помірну кількість параметрів для оптимізації роботи усієї програми.

Далі після отримання найкращої комбінації параметрів ми перевіряємо точність моделі на тестових даних взятих із датасету (рис. 4). Також для порівняння точності моделі на тренувальних даних та тестових даних програма виводить відповідні результати (рис. 5).

```
# Train
train_predictions = model_svm.predict(x_train)
r2_train = r2_score(y_train, train_predictions)
f1_train = f1_score(y_train, train_predictions, average = 'micro')

# Test
test_predictions = model_svm.predict(x_test)
r2_test = r2_score(y_test, test_predictions)
f1_test = f1_score(y_test, test_predictions, average = 'micro')

#Result
performTrain(train_predictions)
performTest(test_predictions)
```

Рис. 4. Перевірка моделі на тестових даних

```
Train Data Metrics:
Precision :  0.9985754985754985
Recall :  0.9985754985754985
Accuracy :  0.9985754985754985
F1 Score :  0.9985754985754985
R2 Score :  0.9978762796776302


Test Data Metrics:
Precision :  0.9848484848484849
Recall :  0.9848484848484849
Accuracy :  0.9848484848484849
F1 Score :  0.9848484848484849
R2 Score :  0.9358923624851603
```

Рис. 5. Результати навчання моделі на тренувальних та на тестових даних

За результатами навчання моделі бачимо що результати вона показала чудові, оскільки наша задача це задача класифікації для оцінки результативності моделей в першу чергу доцільніше звертати увагу на показник метрики F1 Score, за ним модель на тренувальних даних показала точність 0.998 а на тестових 0.984. Як бачимо різниця між точністю на тренувальних даних та на тестових є мінімальною, що означає що модель під час навчання не просто запам’ятовує дані, а може їх узагальнювати на раніше невідомі дані, що є гарним показником якості такої моделі.

	model	f1_train	f1_test	r2_train	r2_test	short
0	RandomForest Classifier	0.992877	0.974747	0.989381	0.964385	RF
1	ADABoost Classifier	0.990028	0.984848	0.985134	0.978631	ADA
2	ExtraTrees Classifier	0.924501	0.914141	0.887443	0.878908	ExT
3	DecisionTree Classifier	0.960114	0.934343	0.895938	0.843292	DT
4	XGB Classifier	0.964387	0.919192	0.902309	0.821923	XGB
5	MLP Classifier	0.990028	0.984848	0.985134	0.978631	MLP
6	LR Classifier	0.97151	0.949495	0.957526	0.928769	LR
7	SVM Classifier	0.998575	0.984848	0.997876	0.935892	SVM
8	KNN Classifier	0.995726	0.994949	0.993629	0.992877	KNN
9	LGBM Classifier	0.988604	0.984848	0.98301	0.978631	LGBM

Рис. 6. Результати тренування усіх моделей

За результатами усіх моделей зображеного на рисунку 6, можемо визначити що найкращою з них усіх є модель KNN із результатом точності 0.994 за метрикою F1 Score, попри це слід також відмітити що інші моделі також мають високі показники точності, що може говорити про якісні дані в датасеті.

Висновки

При обробці набору даних «Lung Cancer Prediction», що містить у собі інформацію про параметри та ризики захворювання на рак легенів було досліджено вплив різник ознак на показник ризику та згенеровано нові ознаки.

Далі було побудовано десять моделей машинного навчання, було проведено тюнінг їх параметрів та отримано хороші результати навчання. З усіх моделей було обрано найкращу, а саме KNN, із точністю 0.994 за метрикою F1 Score.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Lung Cancer Prediction Dataset. Kaggle. 2023 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kaggle.com/datasets/thedevastator/cancer-patients-and-air-pollution-a-new-link
2. Pandas Getting started. 2025 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://pandas.pydata.org/docs/getting_started/index.html
3. Matplotlib Pyplot Documentation. 2025 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://matplotlib.org/3.5.3/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.html
4. Seaborn Tutorial. 2023 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://seaborn.pydata.org/tutorial.html

Неволя Сергій Дмитрович – студент групи 2ІСТ-24м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: nevolya2003@gmail.com

Жуков Сергій Олександрович– к.т.н., доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, e-mail: sazhukov@gmail.com

Nevolya Serhii Dmytrovych. - student of Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, 2IST-24m, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail nevolya2003@gmail.com

Zhukov Serhii O. - Ph.D., Assistant Professor of the Department of Systems Analysis and Information Technology, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sazhukov@gmail.com

УДК 004.5 + 004.89

Д. П. Урлапова
Б. О. Боднаренко
Ю. Ю. Іванов

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕДАВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ДЕКОДУВАННЯ УЯВНОГО МОВЛЕННЯ В ІНТЕРФЕЙСАХ “МОЗОК—КОМП'ЮТЕР”

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У даній роботі описано особливості використання передавального навчання у системах, які вимагають декодування уявного мовлення на базі EEGNet. Дослідження визначає пріоритетні напрями подальших робіт: подолання міжособистісної варіабельності сигналів, підвищення стійкості до артефактів руху та розробка енергоефективних архітектур нейромереж.

Ключові слова: нейронаука, уявне мовлення, глибоке навчання, передавальне навчання, інтерфейс “мозок-комп’ютер”.

Abstract

This paper has analyzed the features of using transfer learning in systems that require decoding of imaginary speech based on EEGNet. The research identifies priority directions for further work: overcoming interpersonal signal variability, increasing resistance to motion artifacts, and developing energy-efficient neural network architectures.

Keywords: neuroscience, imaginative speech, deep learning, transfer learning, brain-computer interface.

Вступ

Сучасний етап розвитку штучного інтелекту характеризується інтенсивним впровадженням методів глибокого навчання в галузі нейронаук. Особливо перспективним напрямком є декодування уявного мовлення — зчитування сигналів мозку, що виникають, коли людина уявляє вимову слів, не артикулюючи їх фізично. Для пацієнтів із повною втратою мовлення, наприклад, через бічний аміотрофічний склероз або важкий інсульт, ця технологія може стати єдиним каналом зв’язку із зовнішнім світом. Проте головною перешкодою на цьому шляху залишається вкрай низька якість корисного сигналу на тлі шумів електроенцефалографії (ЕЕГ) [1]. Класичні алгоритми обробки сигналів вимагають ручного виділення ознак і часто не справляються зі складними просторово-часовими шаблонами мозкової активності. Основним трендом останніх років стало застосування глибокого навчання, здатного автоматично виявляти складні залежності в “сирих” даних. ***Метою роботи*** є аналіз досліджень, які пропонують використовувати передавальне навчання між усним і уявним мовленням.

Результати дослідження

Складність декодування уявного мовлення полягає у нижчій амплітуді відповідних сигналів ЕЕГ порівняно із сигналами при реальному мовленні. Для подолання цієї проблеми сучасні дослідницькі підходи передбачають двоетапну процедуру навчання. Перший етап полягає в тренуванні моделі на даних акустично реалізованого мовлення, що характеризуються чіткішими сигнальними параметрами. На цьому етапі відбувається формування згорткових нейромереж, здатних ідентифікувати шаблони мовленнєвої активності. Наступний етап передбачає адаптацію моделі до умов уявного мовлення. Така стратегія, відома як передавальне навчання, демонструє ефективність у використанні знань, отриманих на якісних даних, для розв'язання складних задач [2].

Важливою перевагою глибоких нейромереж є можливість автоматизованого аналізу необроблених сигналів ЕЕГ без необхідності застосування складних процедур попереднього виокремлення ознак. Спеціалізовані архітектурні рішення, серед яких

EEGNet, використовують згорткові шари для паралельного аналізу просторово-часових характеристик сигналів [3]. Архітектура *EEGNet* передає необроблені вхідні дані ЕЕГ спочатку через часову згортку для вивчення частотних фільтрів, далі глибинний згортковий прошарок нейронів для вивчення просторових ознак, прошарок нелінійності та усереднення, роздільний згортковий прошарок із нелінійною активацією та усередненням, що забезпечує високорівневе представлення ознак для прошарку–класифікатора. Дослідження [1, 2] розвивають цей принцип шляхом інтеграції агрегованих даних із різних джерел, що сприяє розробці універсальніших моделей.

Експериментальні дослідження підтверджують результативність описаних підходів. Показники точності класифікації уявного мовлення в сучасних роботах демонструють значне покращення порівняно з традиційними методами, досягаючи рівня 80% у деяких дослідженнях. Крім метрик точності, вирішальним параметром є тривалість калібрувальних процедур. Моделі, що використовують передавальне навчання, вимагають меншого часу для адаптації до нового користувача, що підвищує їх практичну цінність. Однак проблема міжособистісної варіабельності сигналів ЕЕГ залишається актуальною і потребує подальшого вивчення [3, 4].

Висновки

Інтеграція методів глибокого навчання в дослідження інтерфейсів “мозок-комп'ютер” для розпізнавання уявного мовленння відкриває нові перспективи для розвитку цієї технології. Запропоновані підходи забезпечують не лише підвищення точності розпізнавання, але й істотне скорочення часу налаштування системи [2]. Пріоритетними напрямами подальших досліджень визначаються подолання міжособистісної варіабельності, підвищення стійкості до рухових артефактів та розробка енергоефективних архітектур нейромереж. Впровадження цих розробок наблизить розробку практичних комунікаційних систем для осіб з обмеженими можливостями.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. A Review of Classification Algorithms for EEG-based Brain-Computer Interfaces / F. Lotte, M. Congedo, A. Lécuyer et al. *Journal of Neural Engineering*. 2007. Vol. 4 (2). pp. 1–28.

2. Pan S.J., Yang Q. A Survey on Transfer Learning. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*. 2010. Vol. 22 (10). pp. 1–15.

3. EEGNet: A Compact Convolutional Neural Network for EEG-based Brain-Computer Interfaces / V.J. Lawhern, A.J. Solon, N.R. Waytowich et al. *Journal of Neural Engineering*. 2018. Vol. 15 (5). pp. 1–30.

4. Ang K. K., Guan C. EEG-based Strategies to Detect Motor Imagery for Control and Rehabilitation. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*. 2017. Vol. 25 (4). pp. 1–10.

Урлапова Дар’я Павлівна — студентка бакалаврата кафедри Автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Богдан Олександрович Боднаренко — аспірант кафедри Автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Іванов Юрій Юрійович — канд. техн. наук, доцент кафедри Автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: Yura881990@i.ua.

Urlapova Daria P. — undergraduate student, Faculty of Computer Systems and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Bodnarenko Bohdan O. — postgraduate student, Faculty of Computer Systems and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Ivanov Yurii Yu. — Cand. Sc. (Eng), Senior Lecturer, Faculty of intelligent information technologies and automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: Yura881990@i.ua.

УДК 004.8

Є. О. Горпиніч

ЗАСТОСУВАННЯ НАЇВНОГО БАЄСІВСЬКОГО КЛАСИФІКАТОРА ДЛЯ АНАЛІЗУ ФІШИНГОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто застосування наївного баєсівського класифікатора для задачі виявлення фішингових електронних повідомлень. Запропоновано повний підхід до обробки текстових даних, що включає попереднє очищення, лематизацію та формування словникової моделі. Побудовано ймовірнісну модель з використанням апріорних та умовних ймовірностей, а також реалізовано функцію класифікації на основі MAP-оцінки. Проведено тестування моделі на реальних прикладах і виконано лексичний аналіз текстів фішингових повідомлень. Отримані результати демонструють здатність моделі ідентифікувати ключові мовні патерни, характерні для шахрайської електронної кореспонденції.

Ключові слова: *наївний баєсівський класифікатор, фішинг, текстова класифікація, теорема Баєса, машинне навчання, обробка природної мови, MAP-оцінка.*

Abstract

This paper explores the application of a Naive Bayes classifier to the task of detecting phishing emails. A comprehensive text processing pipeline is proposed, including cleaning, lemmatization, and dictionary-based modeling. A probabilistic classification model is built using prior and conditional probabilities, and the MAP (Maximum A Posteriori) principle is applied for prediction. The model is tested on real-world examples, followed by a lexical analysis of phishing messages. The results demonstrate the classifier's ability to identify key linguistic patterns typical of fraudulent electronic correspondence.

Keywords: *Naive Bayes classifier, phishing, text classification, Bayes' theorem, machine learning, natural language processing, MAP estimation.*

Вступ

Визначення категорій текстової інформації є фундаментальним викликом у машинному навчанні та інтелектуальному аналізі даних. Серед базових, але дієвих методів, виділяється наївний баєсівський підхід, що оперує ймовірностями та спирається на теорему Баєса, приймаючи гіпотезу про незалежність ознак. Незважаючи на свою концептуальну простоту, цей алгоритм демонструє значну практичну цінність у таких завданнях, як фільтрація небажаної кореспонденції, тематична категоризація новинних матеріалів або, як у контексті даного дослідження, ідентифікація потенційно шахрайських електронних листів.

Це дослідження спрямоване на розробку комплексного підходу до класифікації текстів на основі наївного баєсівського методу. Особливий акцент зроблено на етапах попередньої обробки текстових даних, включаючи їх очищення та формування лексичного корпусу, а також на розрахунку ймовірностей, необхідних для класифікації. Результати застосування розробленого підходу до задачі виявлення фішингових повідомлень підлягають детальному аналізу та візуалізації для оцінки його ефективності.

Теоретичне підґрунтя

Наївні баєсівські методи — це набір алгоритмів навчання з учителем, заснованих на застосуванні теореми Баєса з «наївним» припущенням умовної незалежності між кожною парою ознак за заданим

значенням класової змінної. Теорема Баєса формулює наступне співвідношення для заданої класової змінної yi залежний вектор ознак x_1 через x_n:

$$P(y \mid x_1, \ldots, x_n) = \frac{P(y)P(x_1, \ldots, x_n \mid y)}{P(x_1, \ldots, x_n)} \quad (1)$$

Використовуючи наївне припущення про умовну незалежність, для всіх i, цей зв'язок спрощується до:

$$P(y \mid x_1, \ldots, x_n) = \frac{P(y)\prod_{i=1}^{n} P(x_i \mid y)}{P(x_1, \ldots, x_n)} \quad (2)$$

З $P(x_1, \ldots, x_n)$ є константою, враховуючи вхідні дані, ми можемо використовувати наступне правило класифікації: [1]

$$P(y \mid x_1, \ldots, x_n) \propto P(y)\prod_{i=1}^{n} P(x_i \mid y) \quad (3)$$

У практичній реалізації для оцінювання ймовірностей застосовується принцип Maximum A Posteriori (MAP), який обирає клас з найвищою апостеріорною ймовірністю. Ймовірності оцінюються на основі частот у тренувальному наборі, з використанням згладжування для уникнення нульових значень.

Аналіз і підготовка даних

На початковому етапі дослідження було інтегровано ключові інструменти розробки, а саме: pandas і numpy для ефективної обробки структурованих даних, matplotlib для візуалізації результатів, а також бібліотеку nltk, що забезпечила функціональність для аналізу природної мови, включаючи токенізацію, фільтрацію загальновживаних слів і лематизацію. Для забезпечення коректної обробки англомовного контенту були завантажені необхідні лінгвістичні ресурси (рисунок 1).

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.model_selection import train_test_split
from collections import Counter
import random
import re
import nltk
from nltk.stem import WordNetLemmatizer
from nltk.corpus import stopwords
nltk.download('stopwords')
nltk.download('wordnet')
```

Рисунок 1 – Код завантаження бібліотек

Первинний набір даних було імпортовано з файлу у форматі CSV, після чого проведено попередній аналіз його структури за допомогою функції df.info(). Результати показали наявність двох основних

атрибутів: текстового вмісту та відповідної категорії (фішингове/безпечне). Для безпосереднього ознайомлення з даними було відображено декілька перших записів (рисунок 2). Візуалізація розподілу категорій за допомогою секторної та стовпчастої діаграм виявила певну неоднорідність у представленості класів: приблизно 61% записів належать до категорії "безпечні", а 39% — до "фішингові", що зображено на риснуку 3. Ця особливість розподілу була врахована при подальшому формуванні навчальної та тестової вибірок.

	Unnamed: 0	Email Text	Email Type
0	0	re : 6 . 1100 , disc : uniformitarianism , re ...	Safe Email
1	1	the other side of * galicismos * * galicismo *...	Safe Email
2	2	re : equistar deal tickets are you still avail...	Safe Email
3	3	\nHello I am your hot lil horny toy.\n I am...	Phishing Email
4	4	software at incredibly low prices (86 % lower...	Phishing Email

Рисунок 2 – Результат виведення перших записів



Рисунок 3 – Результат візуалізації розподілу категорій круговою діаграмою

Очищення тексту та формування корпусу

Для забезпечення ефективності моделі при обробці текстової інформації, кожне повідомлення було піддано ряду підготовчих трансформацій. Першочергово, з текстів було видалено всі нелітерні символи, а всі літери переведено до нижнього регістру для уникнення розрізнення ідентичних слів через різне написання. Наступним кроком стала сегментація текстів на окремі лексеми (токенізація), після чого з кожного повідомлення було вилучено загальновживані англійські службові слова, що не мають значущого внеску в зміст. Потім кожну лексему було зведено до її базової словникової форми — леми — з використанням WordNetLemmatizer. Останнім етапом стало об’єднання унікальних лем назад у текстовий рядок, який було збережено як нову ознаку в наборі даних. Реалізація обробки тексту та її результат зображено на рис. 4 та рис. 5.

```
stop_words = set(stopwords.words("english"))
lemmatizer = WordNetLemmatizer()

corpus = []
df["Email Text"] = df["Email Text"].fillna("")
for document in df["Email Text"]:
    document = re.sub("[^a-zA-Z]", " ", document).lower()

    words = nltk.word_tokenize(document)

    words = [lemmatizer.lemmatize(word) for word in words if word not in stop_words]

    words = list(set(words))

    cleaned_text = " ".join(words)
    corpus.append(cleaned_text)

df["text"] = corpus
df[["text"]].head()
```

Рисунок 4 – Код застосування методів обробки тексту

	text
0	son vocative someone help seem perhaps latter ...
1	someone galicismos side considered would barba...
2	question run talking pricing lloyd let assist ...
3	free look billing fantasy let way hello signup...
4	low two carry build software face cow long let...

Рисунок 5 – Результат застосування методів обробки тексту

Побудова моделі класифікації

Після етапу підготовки текстових даних, набір було розділено на навчальну та контрольну частини у співвідношенні 70% до 30%, з використанням стратифікації для збереження оригінального співвідношення між категоріями, що зображено на рисунку 6. Категорії повідомлень було представлено числовими мітками: "безпечне" — 0, "фішингове" — 1. На основі навчальної вибірки було визначено частоту представлення кожної категорії, що стало основою для розрахунку апріорних ймовірностей для фішингових та безпечних повідомлень.

```
df = df.copy()

label_mapping = {"Safe Email": 0, "Phishing Email": 1}
df["label"] = df["Email Type"].map(label_mapping)

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    df["text"], df["label"],
    test_size=0.3,
    random_state=42,
    stratify=df["label"]
)


train_phishing = X_train[y_train == 1].tolist()
train_safe = X_train[y_train == 0].tolist()

test_emails = dict(zip(X_test.index, X_test))

print("Кількість phishing-повідомлень для тренування:", len(train_phishing))
print("Кількість safe-повідомлень для тренування:", len(train_safe))
print("Кількість повідомлень у тестовому наборі:", len(test_emails))
```

Рисунок 6 – Код підготовки структури даних

Наступним кроком стало формування частотних словників лексем для кожної категорії окремо. Для запобігання присвоєння нульової ймовірності словам, відсутнім в одній з категорій, було застосовано згладжування Лапласа — додавання одиниці до частоти кожного слова. Це забезпечило відмінні від нуля ймовірності навіть для нових або рідкісних лексем. Таким чином, для кожної категорії було отримано набір ймовірностей зустрічі кожної унікальної лексеми.

Було розроблено функцію Bayes(), яка для заданого текстового повідомлення обчислювала ймовірність його приналежності до кожної з визначених категорій. Для цього кожна лексема в повідомленні зіставлялася з відповідними частотними словниками, а загальна ймовірність категорії розраховувалася як добуток ймовірностей усіх лексем у повідомленні. На завершення, з використанням теореми Баєса та процедури нормалізації, визначалася остаточна ймовірність того, що повідомлення є фішинговим. Якщо ця ймовірність перевищувала порогове значення 0.5, повідомлення класифікувалося як фішингове, в іншому випадку — як безпечне. Код розробеної функції Баєса зображено на рисунку 7.

```
def Bayes(email, smoothing=1e-6):
    phishing_probs = []
    safe_probs = []

    for word in email.split():
        pr_word_phishing = dict_phishing.get(word, 1 / (total_phishing + 2))
        pr_word_safe = dict_safe.get(word, 1 / (total_safe + 2))

        phishing_probs.append(pr_word_phishing)
        safe_probs.append(pr_word_safe)

    phishing_score = prob_phishing * mult(phishing_probs)
    safe_score = prob_safe * mult(safe_probs)

    final_prob = phishing_score / (phishing_score + safe_score + smoothing)

    if final_prob >= 0.5:
        print(f"Email is PHISHING with confidence of {final_prob * 100:.2f}%")
    else:
        print(f"Email is SAFE with confidence of {(1 - final_prob) * 100:.2f}%")

    return final_prob
```

Рисунок 7 – Код алгоритму наївного Баєса

Оцінка роботи моделі та аналіз результатів

Для оцінки ефективності розробленого класифікатора було проведено тестування на двох окремих випадках. Перший — спеціально підготовлене повідомлення, що містить характерні індикатори фішингу: "Urgent: update your banking info immediately!". Другий тестовий приклад було обрано випадковим чином з контрольної вибірки. В обох сценаріях модель здійснила класифікацію як "безпечне" з абсолютною впевненістю (100%), результат якої зображено на рисунку 8. Незважаючи на потенційну надмірність такого результату, це може вказувати на високий рівень довіри моделі до свого прогнозу, що є наслідком навчання на великому обсязі даних та чітких сигналів від часто вживаних лексем.

```
test_email: Urgent: update your banking info immediately!
Email is SAFE with confidence of 100.00%
Random test_email: email appointment completing reference long fare society necessary
offer australia please applicant research note ref fixed focusing job aswww telephone
ability also closing director www completed experience demonstrated copy publication s
ubmit address administrative name close tertiary p term part must required beverley of
ficial include criterion professor tenurable hooper substantial may dependent au appoi
ntee leave cyllene human service contemporary prerequisite specified nedlands perth li
nguist invited position referee year candidate programme art benefit contact western a
studies inter family prospect language teach condition program including indonesian cu
lture b detail written allowance university reach superannuation september separate re
quested advertisement disciplinary assume january phd responsibility teaching made mig
ht http available result asian fluent resource course aspect potential english uwa por
tfolio level linguistics desirable salary edu quoting application centre fax qualifica
tion lingwww removal information selection reader range wa date degree number comment
study period lecturer applicable school
Email is SAFE with confidence of 100.00%
```

Рисунок 8 – Результат тестування алгоритму наївного Баєса

На заключному етапі дослідження було здійснено аналіз лексичного складу фішингових повідомлень. Загальна кількість унікальних лексем, виявлених у цій категорії, склала 59 681. Було сформовано перелік найбільш частотних слів, що зустрічаються у фішингових листах, та розраховано їхні ймовірності. До першої десятки найпоширеніших увійшли такі лексеми, як "com", "http", "please", "email", "click", що є типовими елементами фішингових сценаріїв. Їхня часта поява зазвичай пов'язана зі спробами спонукати користувача перейти за посиланням, надати конфіденційну інформацію або завантажити шкідливе програмне забезпечення. Результат аналізу зображено на рисунку 9.

```
Кількість унікальних слів у phishing email'ах: 59681
Топ-10 слів, що найчастіше зустрічаються у phishing email'ах:
Слово: 'com', Ймовірність: 0.0038
Слово: 'http', Ймовірність: 0.0036
Слово: 'please', Ймовірність: 0.0033
Слово: 'u', Ймовірність: 0.0032
Слово: 'email', Ймовірність: 0.0030
Слово: 'get', Ймовірність: 0.0030
Слово: 'time', Ймовірність: 0.0028
Слово: 'e', Ймовірність: 0.0027
Слово: 'one', Ймовірність: 0.0027
Слово: 'click', Ймовірність: 0.0026
```

Рисунок 9 – Результат аналізу лексичного складу повідомлень

Висновки

У підсумку проведеного дослідження було розроблено функціональну модель для категоризації електронних листів, що базується на принципах наївного баєсівського класифікатора. У процесі роботи було успішно пройдено основні стадії побудови системи машинного навчання: збір та первинний аналіз даних, попередня обробка текстової інформації, формування словникової бази, обчислення ймовірностей та, власне, класифікація. Незважаючи на відносну простоту алгоритму, розроблена модель продемонструвала стабільні результати та здатність ідентифікувати характерні лексичні ознаки фішингових повідомлень. Аналіз найбільш уживаних слів також сприяв глибшому розумінню сутності фішингових атак та їхніх лінгвістичних характеристик. Подальший розвиток цієї моделі може включати в себе застосування біграм, врахування синтаксичної структури або використання векторних представлень слів для потенційного підвищення точності класифікації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. User Guide. Naive Bayes. URL: https://scikit-learn.org/stable/modules/naive_bayes.html .
2. Florentina T. Hristea. The Naïve Bayes Model for Unsupervised Word Sense Disambiguation: Aspects Concerning Feature Selection (SpringerBriefs in Statistics). 2013.
3. Notebook Naive Bayes classifier. URL: https://www.kaggle.com/code/horpynichelizaveta/naive-bayes-classifier
4. Phishing Email Detection Dataset. URL: https://www.kaggle.com/datasets/subhajournal/phishingemails

Горпиніч Єлизавета Олексіївна – студентка групи СА-22б, факультет інформаційних інтелектуальних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: lizagor2006@gmail.com.

Жуков Сергій Олександрович – кандидат технічних наук, доцент кафедри САІТ, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: sazhukov@vntu.edu.ua.

Horpynich Yelyzaveta Oleksiivna - student of group SA-22b, Faculty of Information Intellectual Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: lizagor2006@gmail.com.

Zhukov Serhiy Oleksandrovych – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the SAIT Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: sazhukov@vntu.edu.ua.

УДК 004.8

М. М. Лесюк[1]

В. І. Перепелиця[1]

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПАТЕРНІВ CQRS ТА MEDIATR ДЛЯ РОЗРОБКИ СУЧАСНИХ ENTERPRISE РІШЕНЬ

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто застосування архітектурних патернів CQRS та Mediatr у сучасних Enterprise системах. Проаналізовано їхні переваги у підвищенні масштабованості, гнучкості та надійності програмного забезпечення. Визначено ключові аспекти впровадження та описано перспективи їх подальшого розвитку в умовах зростання складності корпоративних рішень.

Ключові слова: CQRS, Mediatr, архітектурні патерни, Enterprise-системи, мікросервіси, розподілені системи.

Abstract

The paper examines the application of the CQRS and Mediatr architectural patterns in modern enterprise systems. Their advantages in improving scalability, flexibility, and reliability are analyzed. Key implementation aspects and the prospects for further development under increasing complexity of corporate solutions are discussed.

Keywords: CQRS, Mediatr, architectural patterns, enterprise systems, microservices, distributed systems.

Вступ

Сучасні Enterprise-рішення характеризуються високою складністю бізнес-логіки, значними обсягами даних та вимогами до масштабованості, гнучкості й надійності. Традиційні монолітні архітектури часто не можуть забезпечити необхідний рівень продуктивності та адаптивності у швидкозмінному середовищі. Саме тому розробники все частіше звертаються до архітектурних патернів, спрямованих на розподіл відповідальностей і спрощення обробки даних [1].

Одними з таких інструментів є патерни CQRS (Command Query Responsibility Segregation) та Mediator/Mediatr, які дозволяють значно підвищити ефективність систем за рахунок розділення операцій читання і запису, спрощення внутрішніх взаємодій між компонентами та забезпечення слабкого зв’язування [2].

У даній роботі розглянуто особливості використання CQRS та Mediatr, їх переваги над класичними підходами, а також можливості подальшого розвитку в контексті сучасних вимог до Enterprise-рішень.

Результати дослідження

Архітектурний патерн CQRS передбачає розділення операцій читання (Query) та запису (Command) на окремі моделі. На практиці це дозволяє оптимізувати продуктивність та масштабування системи завдяки незалежній еволюції кожної частини. Крім того, CQRS добре поєднується з такими патернами, як Event Sourcing, що сприяє повному аудиту змін у системі [2].

У традиційних CRUD-системах одна й та сама модель домену обробляє як читання, так і записи, що призводить до збільшення складності, дублювання логіки та труднощів масштабування. У великих корпоративних рішеннях це створює ризики зниження продуктивності й виникнення конфліктів при роботі з даними [3].

Використання CQRS дозволяє:

– знизити навантаження на основні моделі домену та бази даних;
– оптимізувати запити під потреби читання, без впливу на логіку запису;
– спростити тестування та відлагодження.
– забезпечити масштабування лише тих частин системи, які цього потребують.

Другим ключовим інструментом є Mediator, який реалізує шаблон «Посередник» та концентрує обробку запитів у єдиній точці. У .NET екосистемі особливо популярною є бібліотека MediatR, що дозволяє інкапсулювати логіку обробників, зменшити кількість залежностей та забезпечити слабке зв'язування між компонентами [4-5].

Переваги Mediatr полягають у:

– усуненні прямої залежності між контролерами, сервісами й репозиторіями;
– спрощенні структури застосунку;
– можливості легко додавати крос-функціональну логіку (логування, кешування, валідацію);
– підвищенні модульності та гнучкості надбудови бізнес-логіки.

У поєднанні CQRS та Mediatr формують потужний підхід до створення Enterprise-рішень. Mediatr дозволяє стандартизувати роботу з командами та запитами, тоді як CQRS — чітко відокремити операції читання від змін стану системи. Такий підхід добре масштабується як у межах монолітів, так і в мікросервісних архітектурах [6-7].

Сьогодні ці патерни широко застосовуються у розробці складних систем управління ресурсами, фінансових платформ, CRM/ERP-рішень, сервісів обробки великих обсягів даних. Вони дозволяють одночасно забезпечити високу продуктивність, надійність та структурованість бізнес-логіки.

Перспективи використання CQRS та Mediatr пов'язані із зростанням потреби у побудові подійно-орієнтованих систем, удосконаленням підходів до паралельної обробки даних та інтеграцією з хмарними сервісами. Зокрема, розвиток хмарних платформ, таких як Azure або AWS, відкриває нові можливості для масштабування систем, побудованих за патернами CQRS [8-10].

Висновки

Патерни CQRS та Mediatr є потужними інструментами, які дозволяють оптимізувати архітектуру сучасних Enterprise-рішень, підвищити їх продуктивність, масштабованість і гнучкість. Розділення операцій читання та запису, централізація логіки обробки запитів і зменшення зв'язності компонентів сприяють створенню надійних та розширюваних систем.

Перспективи подальшого розвитку пов’язані з інтеграцією CQRS із подійно-орієнтованими підходами, розвитком мікросервісних архітектур і переходом до хмарних середовищ. Це робить зазначені патерни актуальними для широкого спектру галузей та типів програмного забезпечення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Young, G. CQRS Documents and Presentations [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cqrs.files.com
2. Microsoft Architecture Center. CQRS and Event Sourcing patterns [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://learn.microsoft.com/azure/architecture/
3. Bogard J. MediatR Library Documentation [Електронний ресурс]. – GitHub. – Режим доступу: https://github.com/jbogard/MediatR
4. Fowler, M. Patterns of Enterprise Application Architecture. – Addison-Wesley, 2003. – 560 p.
5. Vernon, V. Implementing Domain-Driven Design. – Addison-Wesley, 2013. – 656 p.
6. Newman, S. Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems. – O’Reilly Media, 2015. – 280 p.

7. Clemmons, A. Hands-On Domain-Driven Design with .NET Core. – Packt Publishing, 2020. – 440 p.
8. Richardson, C. Microservices Patterns: With Examples in Java. – Manning Publications, 2019. – 520 p.
9. Laganière P. Clean Architecture in .NET 6. – Packt Publishing, 2022. – 450 p.
10. Evans, E. Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software. – Addison-Wesley, 2004. – 560 p.

Лесюк Михайло Михайлович – студент групи 1КН-24м кафедри «Комп'ютерних наук», факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматиціізації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.
Перепелиця В'ячеслав Ігорович – доктор філософії, асистент кафедри «Комп'ютерних наук», e-mail: pvi_92@ukr.net, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.
Lesiuk Mykhailo Mykhailovych – student of group 4KN-21b of the Department of Computer Science, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.
Perepelytsia Viacheslav Ihorovych - PhD, assistant of the Department of Computer Science, e-mail: pvi_92@ukr.net; Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 005.5:336.76

О.С. Мукомел

Я.А. Кулик

РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ТРАНЗАКЦІЙ ВЕЛИКИХ ГАМАНЦІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглядається процес розробки інтелектуальної системи, яка виконує автоматичний аналіз транзакцій криптовалютних гаманців з великим обсягом активів для формування трейдингових сигналів.

Особливу увагу приділено транзакціям на децентралізованих біржах, де вся історія операцій є публічною завдяки використанню технології блокчейн.

У системі реалізовано модуль збору даних через публічні API, алгоритми обробки інформації, а також машинного навчання для класифікації потенційного ринкового впливу кожної транзакції.

Результатом дослідження є програмна реалізація, здатна виявляти критичні фінансові події та формувати сигнали для подальшого застосування в алгоритмічній торгівлі.

Ключові слова: блокчейн, машинне навчання, автоматизація, фінансові дані, інтелектуальні системи, аналітика транзакцій

Abstract

The paper discusses the process of developing an intelligent system that automatically analyzes transactions of cryptocurrency wallets with a large volume of assets to generate trading signals.

Particular attention is paid to transactions on decentralized exchanges, where the entire transaction history is public through the use of blockchain technology.

The system implements a data collection module through public APIs, information processing algorithms, and machine learning to classify the potential market impact of each transaction.

The result of the study is a software implementation capable of detecting critical financial events and generating signals for further use in algorithmic trading.

Keywords: blockchain, machine learning, automation, financial data, intelligent systems, transaction analytics

Вступ

У сучасному світі транзакції великих криптовалютних гаманців, відомих як «кити», мають суттєвий вплив на динаміку криптовалютного ринку. Їхні дії нерідко передують масштабним коливанням цін, зміні ринкової ліквідності або виникненню нових трендів.

В умовах високої волатильності криптовалютного ринку, своєчасне виявлення змін у поведінці великих інвесторів («китів») є критично важливим для трейдерів, аналітиків і розробників торгових стратегій. З огляду на відкритість блокчейн-даних, стає можливим будувати моделі, які не вимагають інсайдерської інформації для оцінки ринкових ризиків і можливостей. Саме тому розробка системи, що дозволяє у реальному часі аналізувати великі транзакції та генерувати трейдингові сигнали, є надзвичайно актуальною задачею для сучасної фінансової інженерії.

З огляду на обсяги даних і швидкість змін у криптопросторі, виникає потреба в автоматизованих системах, здатних у реальному часі виявляти ключові транзакції, аналізувати їхню структуру та надавати відповідні трейдингові сигнали.

Інтеграція технологій штучного інтелекту дозволяє підвищити точність таких сигналів та адаптувати їх до ринкових умов. Аналіз поведінки криптовалютних «китів» із використанням алгоритмів машинного навчання, візуалізація їхньої активності та практичне застосування сформованих торгових рішень становить перспективний напрям досліджень у сфері фінансових технологій, автоматизації та блокчейн-аналітики.

Слід зазначити, що на ринку вже існують сервіси, такі як Glassnode та WhaleAlert, які здійснюють моніторинг активності великих гаманців у блокчейні. Проте більшість із них зосереджена на агрегованій аналітиці та візуалізації, без застосування методів прогнозування впливу транзакцій на ринок. Запропонована ж система орієнтована на прогнозну аналітику, зокрема, формування трейдингових сигналів на основі класифікації транзакцій із використанням моделей машинного навчання. Це робить її перспективним інструментом для автоматизованої торгівлі у реальному часі.

Результат дослідження

У результаті виконання магістерської роботи було реалізовано інтелектуальну програмну систему для автоматизованого аналізу транзакцій криптовалютних гаманців з великою капіталізацією. Основні досягнення дослідження можна охарактеризувати наступним чином:

1. Створено модуль збору транзакцій з відкритих блокчейн-джерел (зокрема, Etherscan API, BscScan API), який дозволяє у реальному часі фіксувати операції купівлі або продажу великих обсягів криптовалют.

2. Реалізовано алгоритм попередньої обробки даних, який виконує фільтрацію, нормалізацію та структурування транзакційної інформації, включаючи часові мітки, типи токенів, обсяг угод і адреси відправників/одержувачів.

3. Застосовано модель машинного навчання для класифікації впливу транзакції на ринок. Було протестовано кілька алгоритмів (Random Forest, Logistic Regression, LSTM), серед яких модель LSTM на часових рядах показала Accuracy (точність класифікації) понад 83%, розраховану як відношення правильно класифікованих транзакцій до загальної кількості. Для оцінки також використовувалися Precision та Recall, які в середньому склали відповідно 0.81 та 0.79.

4. Розроблено механізм формування торгових сигналів, що ґрунтується на прогнозі ринкової реакції після транзакції, що надає користувачеві рекомендації щодо купівлі або продажу активу.

5. Реалізовано візуальний інтерфейс, який дозволяє переглядати зібрані транзакції, динаміку ринку та отримані сигнали у зручній графічній формі.

6. Проведено тестування системи на історичних даних з блокчейну Ethereum, що підтвердило працездатність алгоритмів та практичну доцільність запропонованої методики в рамках автоматизованої торгівлі.

Висновок

Робота присвячена розробці практичного інструменту для аналізу впливу великих криптовалютних транзакцій на ринкові коливання. У результаті виконаних етапів вдалося створити програмний комплекс, який забезпечує обробку блокчейн-даних у режимі реального часу, виявлення значущих транзакцій та формування відповідних торгових рішень. В умовах активного розвитку криптовалютного ринку та зростання обсягів торгів на децентралізованих платформах запропоноване рішення є актуальним і технічно перспективним.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Jansen S. Machine Learning for Algorithmic Trading 2nd edition., 2021. 816 с.
2. De Prado M. L. Advances in Financial Machine Learning., 2018. 320 с.
3. Solomon M. G. Blockchain Data Analytics For Dummies., 2020. С. 28–45.
4. Domingos P. The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate Learning Machine Will Remake Our World., 2015. 72 с.

Мукомел Олександр Сергійович — студент групи 1АКІТР-24М, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: omukomel228@gmail.com

Науковий керівник – **Кулик Ярослав Анатолійович** – к.т.н., доцент кафедри Автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: kulyk.y.a@vntu.edu.ua

Mukomel Oleksandr S. - student of group 1AKITR-24M, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: omukomel228@gmail.com

Supervisor – **Kulyk Yaroslav A.** – Associate Professor of department of Automatization and Intellectual Informational Technologies, Faculty of Intellectual Informational Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kulyk.y.a@vntu.edu.ua

УДК 004.8

А.В. Козловський
С.В. Сімончук
Я.В. Кривоносов

ТЕХНОЛОГІЯ ПІДБОРУ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація
У даній роботі досліджено основні підходи щодо розв'язання задачі формування комплексного оцінювання працездатності комп'ютерної техніки для її підбору під конкретні завдання користувачів. Обґрунтовано використання нечіткої логіки для вирішення таких задач.
Ключові слова: оцінювання працездатності комп'ютера, підбір комп'ютерної техніки, нечітка логіка.

Abstract
This work examines the main approaches to solving the problem of forming a comprehensive assessment of computer equipment performance for its selection according to specific user tasks. The use of fuzzy logic for addressing such problems is substantiated.
Keywords: computer performance evaluation, computer hardware selection, fuzzy logic.

Вступ

У міру безперервного зростання потужності комп'ютерної техніки збільшується й кількість програм та ігор, які постійно висувають вищі вимоги до апаратного забезпечення. Сучасні програмні продукти використовують складні алгоритми, реалістичну графіку та значні обсяги даних, що потребує від комп'ютера великих ресурсів. Через це старі системи, які раніше без проблем виконували більшість завдань, можуть виявитися недостатньо продуктивними для новітніх програм і ігор. Щоб забезпечити комфортну роботу з сучасним програмним забезпеченням, користувачам нерідко доводиться оновлювати свій комп'ютер [1].

Метою роботи є розширення функціональних можливостей програмного забезпечення для підбору комп'ютерної техніки.

Результати дослідження

Грамотний вибір комп'ютера залежить не тільки від бюджету, але й від чіткого розуміння майбутніх завдань і темпів розвитку технологій. Це дозволяє придбати систему, яка не лише виконає поставлені задачі, а й залишатиметься актуальною якомога довше.

Аналіз продуктивності роботи комп'ютерної техніки — це комплексна та всебічна оцінка ефективності функціонування як апаратних, так і програмних компонентів системи. Основна мета такого аналізу полягає у визначенні реальної потужності комп'ютера, його швидкодії, стабільності та здатності виконувати певні завдання на належному рівні. Подібне дослідження дозволяє не лише виявити поточний стан системи, але й зрозуміти, наскільки ефективно вона використовує свої ресурси та чи є резерви для підвищення продуктивності [1].

У процесі аналізу оцінюються ключові характеристики основних складових комп'ютера: продуктивність процесора, швидкість доступу до оперативної пам'яті, потенціал графічної підсистеми, стан накопичувачів, а також ефективність роботи системи охолодження. Важливу роль відіграють і програмні аспекти, зокрема завантаженість системи фоновими процесами, оптимізація операційної системи та взаємодія драйверів із апаратними компонентами [2].

Проведення такого аналізу дозволяє визначити, які саме компоненти виступають «вузькими місцями», що уповільнюють роботу системи, та чи потребують вони оновлення або конфігураційних змін. Крім того, оцінка продуктивності дає змогу перевірити, чи відповідає поточна конфігурація

комп’ютера сучасним стандартам та вимогам програмного забезпечення — ігор, професійних редакторів, інженерних програм або офісних застосунків [3].

Загалом, аналіз продуктивності є важливим інструментом для всіх категорій користувачів — від звичайних власників ПК до IT-спеціалістів. Він допомагає підвищити стабільність роботи системи, забезпечити комфортне використання програм, запобігти можливим несправностям та приймати обґрунтовані рішення щодо модернізації техніки.

Отже, після зчитування даних про комплектуючі комп’ютерної техніки створюване програмне заьезпечення переходить до наступного етапу — детального оцінювання їх продуктивності. На цьому етапі програма аналізує можливості комплектуючих з урахуванням різних типів навантажень, які можуть виникати під час виконання офісних завдань, мультимедійної роботи, обробки графіки, запуску ігор та інших видів діяльності. Кожен напрямок оцінюється окремо, що дозволяє отримати максимально точну картину щодо того, де саме комп’ютер проявляє себе найкраще, а де — може стати вузьким місцем [4].

Усі отримані результати представляються у вигляді радарних діаграм, які значно полегшують сприйняття інформації. Такий тип візуалізації дозволяє порівняти продуктивність за кількома параметрами одночасно, побачити сильні та слабкі сторони системи та зрозуміти, наскільки збалансованою є конфігурація комп’ютера.

Після завершення аналізу користувач отримує загальну інтегральну оцінку стану ПК. Вона подається у кількох формах, щоб забезпечити максимально зручне розуміння результату. Наприклад, графічне відображення у вигляді “ракети”, яка піднімається або опускається залежно від рівня продуктивності. Чим вища оцінка — тим вище розташовується ракета, що створює інтуїтивне візуальне уявлення про потужність системи. Або у вигляді «прогрес-бару», колір якого змінюється відповідно до отриманого результату: від холодних тонів при низькій продуктивності до насичених теплих кольорів при високих показниках. Також можливий і Текстовий опис, який пояснює підсумковий стан комп’ютера простими словами та містить рекомендації щодо оптимальних сфер використання. Наприклад, якщо продуктивність системи підходить переважно для офісних задач, програма вкаже на це та надасть відповідні поради. Таким чином, користувач отримує не лише числові значення, але й повноцінну, зрозумілу й наочну характеристику технічного стану свого ПК, що допомагає приймати обґрунтовані рішення щодо подальшої експлуатації або модернізації обладнання.

Метод оцінки стану компонентів персонального комп’ютера на основі нечіткої логіки дозволяє отримати більш гнучку, адаптивну та наближену до реальності картину працездатності системи. На відміну від традиційних підходів, які ґрунтуються на чітких порогових значеннях, нечітка логіка дає змогу враховувати невизначеність, варіативність робочих характеристик та індивідуальні особливості конкретної конфігурації. Це забезпечує більш точну та інформативну оцінку, особливо у випадках, коли параметри компонентів не можна однозначно класифікувати як «нормальні» або «критичні».

У рамках цього методу кожен апаратний компонент — процесор, оперативна пам’ять, відеокарта, накопичувачі та інші важливі елементи системи — описується набором лінгвістичних змінних, таких як «низька продуктивність», «середній стан», «висока завантаженість», «ризик несправності» тощо.

Оцінювання потужності комп’ютерної техніки є багатокритеріальною задачею, у якій окремі параметри системи мають неоднозначний вплив на кінцеву продуктивність, а їх граничні значення не піддаються жорсткій формалізації. Традиційні детерміновані методи оцінювання, що спираються на точні, дискретні порогові значення, не забезпечують достатньої гнучкості при описі реально спостережуваних характеристик апаратного забезпечення. У зв’язку з цим використання апарату нечіткої логіки є обґрунтованим та доцільним.

Наприклад, потужність комп'ютера сильно залежить від типу виконуваної задачі. Тобто для офісних програм об’єм оперативної пам’яті 8 ГБ – це “високе значення”, а для 3D-рендерингу – “низьке”.

Нечітка логіка дозволяє враховувати контекст задачі, задаючи різні функції належності для різних сценаріїв використання комп’ютерної техніки.

Висновки

Отже, застосування нечіткої логіки в задачах оцінювання потужності комп’ютерної техніки для її подальшого вибору під конкретні завдання є доцільним завдяки її здатності моделювати нечіткі межі продуктивності, враховувати контекстні фактори, обробляти неповні та розмиті дані, інтегрувати експертні знання та забезпечувати плавність формування інтегральної оцінки. Сукупність цих влас-

тивостей робить нечітку логіку ефективним інструментом для побудови адаптивних і реалістичних моделей оцінювання продуктивності комп'ютерних систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Програмні засоби контролю ЕОМ. − Режим доступу: http://rdmcn.ptngu.com/lekcyi/13-lekcya-8.html

2. Тиртишніков О.І., Хавер Т.І. (2018). Оцінювання продуктивності відеопідсистеми персонального комп'ютера // Тези 70-ої ювілейної наукової конференції професорсько-викладацького, наукового складу, аспірантів та студентів університету, 23 квітня – 18 травня 2018 р., Полтава: ПолтНТУ. — Т. 2. — С. 138.

3. Buriboev A., Kang H.K., Ko M.-C., Oh R., Abduvaitov A., Jeon H.S. — "Application of Fuzzy Logic for Problems of Evaluating States of a Computing System" (2019, Applied Sciences)

4. Technology of relational database management systems performance evaluation during computer systems design / Vasyl Yatsyshyn, Oleh Pastukh, Andriy Palamar, Ruslan Zharovskyi // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2023. — Vol 109. — No 1. — P. 54–65.

Козловський Андрій Володимирович — канд. техн. наук, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Сімончук Сергій Володимирович — асистент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Кривоносов Ярослав Володимирович — студент групи 2КН-24м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Kozlovskyi Andrii — Cand. Sc. (Eng), Assistant Professor of Computer Sciences Chair, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Simonchuk Sergiy V. — Assistant of Computer Science Chair, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Kryvonosov Yaroslav — student of Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.8

О. В. Новіцька
О. К. Колесницький

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ НА ОСНОВІ ЗГОРТКОВОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі було розроблено інформаційну технологію розпізнавання продуктів харчування на основі архітектури згорткової нейронної мережі Mask R-CNN. Навчання проводилось за допомогою стохастичного градієнтного спуску по мінібатчам на швидкостях навчання 1E-4, 1E-5 та 1E-6 протягом 12 000, 3 000 та 7 000 ітерацій відповідно. Програмна реалізація інформаційної технології здійснена на мові програмування Python з використанням бібліотек NumPy, Pandas та Matplotlib. Набір даних для навчання та тестування програми містив приблизно 19 000 зображень, на яких присутні 186 класів продуктів харчування. Розроблена програма розпізнавання продуктів харчування має порівняно з аналогом збільшену на 7% влучність розпізнавання сегмента та збільшену на 3% влучність розпізнавання рамки.

Ключові слова: розпізнавання, продукти харчування, згорткова нейронна мережа.

Abstract

In the work an information technology for food recognition was developed based on the architecture of the convolutional neural network Mask R-CNN. Training was carried out using stochastic gradient descent in minibatches at learning rates of 1E-4, 1E-5 and 1E-6 for 12,000, 3,000 and 7,000 iterations, respectively. The software implementation of the information technology was carried out in the Python programming language using the NumPy, Pandas and Matplotlib libraries. The data set for training and testing the program contained approximately 19,000 images, which contain 186 classes of food products. The developed food recognition program has a segment recognition accuracy increased by 7% and a frame recognition accuracy increased by 3% compared to the analogue.

Keywords: recognition, food products, convolutional neural network.

Вступ

Робота присвячена актуальній тематиці розв`язання задачі розпізнавання образів (зокрема, продуктів харчування) нейромережевими методами. Тематика є актуальною завдяки своїй потенційній корисності для автоматизації процесів у продуктових супермаркетах, закладах громадського харчування та у домашньому побуті. Завдання полягає в розробці детектора продуктів харчування за допомогою передових технологій комп'ютерного зору. Вхідними даними є фотографічне зображення продуктів харчування. Буде використано модель глибокого навчання для виведення передбаченої маски сегментації зображення, що описує наявні в зображенні продукти харчування.

Метою роботи є підвищення якості розпізнавання продуктів харчування за рахунок використання згорткової штучної нейронної мережі. На відміну від аналогів, які використовують традиційні методи машинного навчання без використання нейромереж, в роботі пропонується застосувати згорткову штучну нейронну мережу для навчання розпізнаванню продуктів харчування на основі прикладів.

Результати досліджень

У роботі було розглянуто задачу розпізнавання продуктів харчування на основі згорткової нейронної мережі [1]. В ході аналізу предметної області було розглянуто детальну постановку задачі розпізнавання продуктів харчування. Також розглянуто різні методи розв'язання задачі розпізнавання об`єктів і оцінено їх застосовність до завдання розпізнавання продуктів харчування. Серед таких методів розпізнавання об`єктів як детерміновані методи, ймовірнісні методи, логічні методи, структурні (лінгвістичні) методи, методи потенціалів, експертні методи та нейромережеві методи як найбільш перспективний і застосовний до даної задачі було обрано нейромережевий метод. Було показано, що з різних типів нейронних мереж найбільше підходить для вирішення поставленої задачі саме згорткові нейронні мережі.

Також було розроблено інформаційну технологію розпізнавання продуктів харчування на основі згорткової нейронної мережі. Із всіх згорткових нейромереж, що реалізовані на популярній платформі Detectron2 [2] модульних моделей комп'ютерного зору на основі PyTorch було обрано архітектуру нейронної мережі Mask R-CNN [3]. Описано принципи роботи та навчання нейронної мережі Mask R-CNN для інформаційної технології розпізнавання продуктів харчування. Навчання проводилось за допомогою стохастичного градієнтного спуску по мінібатчам на швидкостях навчання 1E-4, 1E-5 та 1E-6 протягом 12 000, 3 000 та 7 000 ітерацій відповідно, що призводить до насичення графіка втрат. Використовувався розмір пакета 8, який представляє верхню межу пам'яті GPU. Було розроблено алгоритм роботи інформаційної технології розпізнавання продуктів харчування на основі згорткової нейронної мережі Mask R-CNN.

Було обґрунтовано вибір мови програмування Python та спеціалізованих бібліотек NumPy, Pandas та Matplotlib для програмної реалізації інформаційної технології розпізнавання продуктів харчування на основі згорткової нейронної мережі. Проведено аналіз набору даних продуктів харчування для навчання та тестування програми, який містить приблизно 19 000 зображень, на яких присутні 186 класів продуктів харчування.. Описано основні етапи реалізація та функціонування програми розпізнавання продуктів харчування на основі згорткової нейронної мережі Mask R-CNN, що складається з завантаження бібліотек, завантаження набору даних із зображеннями, запуску роботи моделі аналогу і запропонованої нейромережі, візуалізації результатів роботи аналогу і розробленої нейромережі, підрахунку показників якості (метрик) аналога та розробленої нейромережі.

У результаті тестування програми було доведено її працездатність та відповідність поставленому завданню. Для оцінки якості роботи програми використовувалась така метрика як влучність розпізнавання. Розроблена програма розпізнавання продуктів харчування на основі згорткової нейронної мережі Mask R-CNN має середню влучність для сегмента 42,55%, а аналог - 35,6%; середню влучність для рамки 40,13%, а аналог - 37,2%. Таким чином, розроблена програма розпізнавання продуктів харчування має порівняно з аналогом збільшену на 7% влучність розпізнавання сегмента та збільшену на 3% влучність розпізнавання рамки. Тобто мета роботи досягнута – якість розпізнавання продуктів харчування підвищена..

Висновки

У цій роботі запропонована розробка інформаційної технології розпізнавання продуктів харчування на основі архітектури згорткової нейронної мережі Mask R-CNN. Навчання проводилось за допомогою стохастичного градієнтного спуску по мінібатчам на швидкостях навчання 1E-4, 1E-5 та 1E-6 протягом 12 000, 3 000 та 7 000 ітерацій відповідно. Програмна реалізація інформаційної технології здійснена на мові програмування Python з використанням бібліотек NumPy, Pandas та Matplotlib. Набір даних для навчання та тестування програми містив приблизно 19 000 зображень, на яких присутні 186 класів продуктів харчування. Розроблена програма розпізнавання продуктів харчування має порівняно з аналогом збільшену на 7% влучність розпізнавання сегмента та збільшену на 3% влучність розпізнавання рамки

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. О. К. Колесницький, Є. В. Янковський, І. К. Денисов, І. Р. Арсенюк «Виявлення озброєних людей у відеопотоці з використанням згорткових нейронних мереж», Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, Том 46, № 2 (2023), С. 76-83. DOI https://doi.org/10.31649/1681-7893-2023-46-2-76-83, Режим доступу: https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/665/622

2. Y. Wu, A. Kirillov, F. Massa, W.-Y. Lo, and R. Girshick. Detectron2. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://github.com/facebookresearch/detectron2, 2019

3. A. Gupta, P. Dollar, and R. Girshick. Lvis: A dataset for large vocabulary instance segmentation. In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), June 2019.

Новіцька Оксана Вікторівна — студентка групи 1КН-24м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: novitska1803@gmail.com

Колесницький Олег Костянтинович — канд. техн. наук, професор кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. email: kolesnytskiy@vntu.edu.ua

Novitska Oksana V.– student of Intelligent Information Technologies and Automation Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: novitska1803@gmail.com
Kolesnytskyj Oleh K. – Cand. Sc. (Eng.), Professor of the Computer Science Chair, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. email: kolesnytskiy@vntu.edu.ua

УДК 004.8

Р. С. Сенчик
О. К. Колесницький
Ю. М. Паночишин

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО СЕРЕДОВИЩА КОНТЕЙНЕРИЗАЦІЇ У ХМАРІ AWS

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проаналізовано технології автоматизації розгортання інфраструктури в хмарному середовищі. Проведено порівняльний аналіз сучасних підходів до розгортання, вивчено можливості різних постачальників послуг та обрано оптимальну технологію програмного створення інфраструктури в хмарі. Розроблено програмне рішення з використанням хмарних технологій та мови конфігурації Hashicorp Configuration Language (HCL). Кількість функцій системи автоматизованого розгортання інфраструктури збільшилась на такі 3: декларативне управління мережевою топологією, інтеграція промислового балансування навантаження, автоматизація "нульового дня".

Ключові слова: IaC, Terraform, HCL, автоматизація, інфраструктура, хмарне середовище, управління інфраструктурою.

Abstract

The paper analyzes technologies for automating infrastructure deployment in a cloud environment. A comparative analysis of modern approaches to deployment is conducted, the capabilities of various service providers are studied, and the optimal technology for software infrastructure creation in the cloud is selected. A software solution is developed using cloud technologies and the Hashicorp Configuration Language (HCL) configuration language. The number of functions of the automated infrastructure deployment system has increased by the following 3: declarative network topology management, industrial load balancing integration, "zero-day" automation.

Keywords: IaC, Terraform, HCL, automation, infrastructure, cloud environment, infrastructure management.

Вступ

Інфраструктура як код (IaC) дозволяє керувати та підтримувати обчислювальну інфраструктуру через програмні скрипти, замість традиційних ручних налаштувань. Будь-яке програмне середовище потребує численних інфраструктурних компонентів, таких як операційні системи, з'єднання з базами даних та сховища даних. Ручне керування інфраструктурою забирає багато часу та піддається помилкам. Інфраструктура як код дозволяє визначити бажаний стан інфраструктури і забезпечити його автоматизоване управління. Це дозволяє розробникам зосередитися на створенні та вдосконаленні додатків замість керування середовищем. Компанії використовують IaC для зниження витрат, мінімізації ризиків і швидкого реагування на нові можливості. Робота має актуальність, тому що у сучасному світі важливість хмарних технологій стрімко зростає, оскільки вони забезпечують гнучкість, масштабованість та економічну ефективність, а контейнеризовані додатки пришвидшують процес розгортання та спрощують масштабування. Набуття практичних навичок з цими технологіями є необхідністю для спеціаліста у галузі інформаційних технологій.

Метою роботи є розширення функціональних можливостей засобів створення навчального лабораторного середовища контейнеризації у хмарі AWS за рахунок використання програмного коду (IaC), який керує цим процесом.

Результати досліджень

У роботі було розглянуто задачу створення навчального лабораторного середовища контейнеризації у хмарі AWS. В ході аналізу предметної області розглянуто основні аспекти роботи: проведено огляд та аналіз існуючих систем управління конфігурацією для створення навчально лабораторних середовищ [1], як локальних, так і браузерних, представлено основні поняття по темі, наведено переваги розробки додатків у контейнерах. Актуальним є розробка системи з тестовим середовищем, що на відміну від існуючих дасть можливість легко

модифікувати та розширювати систему та оновлювати її складові і компонентну архітектуру відповідно до появи нових технологій та методів розробки.

Було розроблено інформаційну технологію створення навчального лабораторного середовища контейнеризації у хмарі AWS у вигляді життєвого циклу розгортання інфраструктури [2] з використанням інструменту Terraform. У підрозділі про мову програмування HCL [3] було проаналізовано її переваги для опису інфраструктури. Виявлено, що HCL забезпечує декларативний підхід до визначення ресурсів, їх властивостей та залежностей, що робить код зрозумілим та легким для підтримки. Це сприяє підвищенню надійності та гнучкості інфраструктури, спрощуючи її створення та управління. Розроблено граф залежності ресурсів інфраструктури. Terraform автоматично будує граф залежностей, що дозволяє визначити правильний порядок створення, зміни та видалення ресурсів. Це забезпечує цілісність і консистентність інфраструктури, зменшуючи ризик помилок і гарантуючи правильне виконання всіх операцій. Детально досліджені команди Init, plan, validate, apply та destroy. Ці алгоритми забезпечують повний життєвий цикл управління інфраструктурою. Команда Init ініціалізує робочий каталог Terraform. Plan генерує план виконання змін, що дозволяє перевірити коректність майбутніх змін перед їх застосуванням. Validate перевіряє правильність конфігураційних файлів. Apply вносить зміни у реальну інфраструктуру, а destroy видаляє всі створені ресурси. Ці алгоритми підтвердили свою ефективність у забезпеченні надійного та контрольованого управління інфраструктурою. Спроектовано архітектуру навчального лабораторного середовища. Було розроблено діаграму та опис ресурсів, які використовуються в середовищі. Це середовище включає EC2 інстанси з Docker-compose та балансувальник навантаження, що забезпечує високу доступність та масштабованість. З результатів дослідження у розділі видно, що в икористання Terraform для автоматизації розгортання інфраструктури є ефективним та доцільним підходом, що дозволить швидко та ефективно розгорнути, оновити, використовувати та видалити необхідну інфраструктуру у хмарі.

Було розроблено модулі інфраструктури як коду (IaC) [4] для автоматизованого розгортання навчального лабораторного середовища. Налаштування середовища для розробки включало установку необхідних інструментів, програм, розширень, їх налаштування, а також створення оптимальних умов для роботи з Terraform і Docker. Розробка проекту полягала у створенні Terraform модулів для розгортання хмарних ресурсів в AWS. Проектування велося з урахуванням модульності та повторного використання коду. Розгортання та верифікація результатів розробки включала використання модулів для реального розгортання інфраструктури в AWS. Після розгортання проведено перевірку працездатності та ефективності інфраструктури шляхом звертання до адреси балансувальника навантаження по порту за замовчуванням. Результати підтвердили, що модулі забезпечують надійне функціонування всіх компонентів середовища, ідемпотентність інфраструктури та стабільність роботи, що свідчить про їх придатність для навчального процесу. Проведений аналіз демонструє, що розроблене автоматизоване лабораторне середовище є оптимальним рішенням для навчання контейнеризації в хмарі. Воно поєднує в собі простоту розгортання, характерну для PaaS-систем, з глибиною контролю та гнучкістю, притаманною IaaS-рішенням. Завдяки використанню Terraform система не лише спрощує процес підготовки до занять, але й сама по собі виступає потужним інструментом навчання сучасним практикам DevOps. Кількість функцій системи автоматизованого розгортання інфраструктури збільшилась на 3, що свідчить про те, що мета роботи досягнута - функціональні можливості засобів створення навчального лабораторного середовища контейнеризації у хмарі AWS розширені.

Висновки

У цій роботі запропонована інформаційна технологія створення навчального лабораторного середовища контейнеризації у хмарі AWS у вигляді життєвого циклу розгортання інфраструктури з використанням інструменту Terraform. Для опису інфраструктури було обрано мову HCL. Це сприяє підвищенню надійності та гнучкості інфраструктури, спрощуючи її створення та управління. З результатів дослідження видно, що використання Terraform для автоматизації розгортання інфраструктури є ефективним та доцільним підходом, що дозволить швидко та ефективно розгорнути, оновити, використовувати та видалити необхідну інфраструктуру у хмарі. Розробка проекту полягала у створенні Terraform модулів для розгортання хмарних ресурсів в AWS. Проектування велося з урахуванням модульності та повторного використання коду. Розгортання та верифікація результатів розробки включала використання модулів для реального

розгортання інфраструктури в AWS. Після розгортання проведено перевірку працездатності та ефективності інфраструктури шляхом звертання до адреси балансувальника навантаження по порту за замовчуванням. Результати підтвердили, що модулі забезпечують надійне функціонування всіх компонентів середовища, ідемпотентність інфраструктури та стабільність роботи, що свідчить про їх придатність для навчального процесу. Розроблене автоматизоване лабораторне середовище поєднує в собі простоту розгортання, характерну для PaaS-систем, з глибиною контролю та гнучкістю, притаманною IaaS-рішенням. Завдяки використанню Terraform система не лише спрощує процес підготовки до занять, але й сама по собі виступає потужним інструментом навчання сучасним практикам DevOps.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Сенчик Р. С., Крилик Л. В. Аналіз передумов розробки програмного модуля системи безперервної поставки та розгортання коду для контейнеризованих додатків в AWS // Матеріали LIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 20-22 березня 2024 р. Електрон. текст. дані. 2024. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2024/paper/view/20137.
2. Фізична інфраструктура: сервери, сховища, мережі - Жаріков, Едуард. "Інфраструктура інформаційних систем. Курс лекцій." (2022). https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/e775b982-c399-4e33-9596-6a936f 4e4ab6/content
3. HCL. – [Електронний ресурс], Режим доступу - https://github.com/hashicorp/hcl.
4. Infrastructure as a code - Mustafa, Osama. "A Complete Guide to DevOps with AWS." Apress, Berkeley, CA (2023).

Сенчик Роман Сергійович — студент групи 1КН-24м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: rsenchyk5@gmail.com
Колесницький Олег Костянтинович — канд. техн. наук, професор кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. email: kolesnytskiy@vntu.edu.ua
Паночишин Юрій Миколайович – кандидат технічних наук, доцент кафедри комп`ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: y.panochyshyn@vntu.edu.ua

Senchyk Roman S.– student of Intelligent Information Technologies and Automation Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: rsenchyk5@gmail.com
Kolesnytskyj Oleh K. – Cand. Sc. (Eng.), Professor of the Computer Science Chair, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. email: kolesnytskiy@vntu.edu.ua
Panochyshyn Yuriy M. – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: y.panochyshyn@vntu.edu.ua

УДК 004.9:004.738.5

Є. О. Сметанюк
В. Ю. Коцюбинський

РОЗРОБКА SAAS-СИСТЕМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОНЛАЙН-АУКЦІОНІВ У TELEGRAM З ІНТЕГРОВАНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Дане дослідження присвячене розробці SaaS-системи для автоматизації онлайн-аукціонів у Telegram з інтегрованими фінансовими операціями. Основною метою є автоматизація процесу проведення аукціонів, який раніше здійснювався вручну менеджерами (прийом ставок у коментарях, перевірка коректності, визначення переможців), що призводило до помилок та низької продуктивності.

Для розробки системи використано фреймворк aiogram 3.10, що забезпечує роботу з Telegram Bot API, FastAPI для обробки вебхуків PayPal, MySQL 8.0 для зберігання даних та Redis для FSM-станів і планування задач. Система реалізує повний цикл аукціонних операцій: автоматичну реєстрацію учасників, створення лотів з медіа-контентом, проведення торгів у режимі реального часу, інтеграцію з PayPal для автоматичних платежів багатомовність (українська/англійська) та SaaS-модель для створення власних аукціонних платформ.

Ключові слова: онлайн-аукціони, Telegram-бот, SaaS-платформа, aiogram, PayPal, автоматизація, фінансові операції, електронна комерція, месенджер-інтеграція.

Abstract

This study is devoted to the development of a SaaS system for automating online auctions in Telegram with integrated financial operations. The main goal is to automate the auction process, which was previously carried out manually by managers (accepting bids in comments, verifying correctness, determining winners), leading to errors and low productivity.

For system development, the aiogram 3.10 framework was used to work with the Telegram Bot API, FastAPI for processing PayPal webhooks, MySQL 8.0 for data storage, and Redis for FSM states and task scheduling. The system implements a complete cycle of auction operations: automatic participant registration, lot creation with media content, real-time bidding, PayPal integration for automatic payments, multilingual support (Ukrainian/English), and a SaaS model for creating custom auction platforms.

Keywords: online auctions, Telegram bot, SaaS platform, aiogram, PayPal, automation, financial operations, e-commerce, messenger integration.

Вступ

У сучасному середовищі електронної комерції проведення онлайн-аукціонів у Telegram-групах набуває все більшої популярності [1]. Однак ручне менеджування аукціонів, коли менеджери приймають ставки у коментарях або особистих повідомленнях, характеризується низькою ефективністю: високі часові витрати на перевірку та обробку кожної ставки, значний рівень помилок при ручному прийманні ставок, складність масштабування.

Існуючі рішення мають суттєві недоліки: великі платформи (eBay) стягують високі комісії (10-15%) та не підходять для приватних аукціонів; спеціалізовані системи (BidJS, WordPress Auction Plugins) потребують складного налаштування та не інтегровані з Telegram; існуючі Telegram-боти надають лише базову функціональність без автоматизації прийому ставок, інтеграції платежів та аналітики [2, 3]. Необхідним є розроблення комплексного рішення, що автоматизує весь процес проведення аукціонів у Telegram з інтеграцією фінансових операцій.

Результати дослідження

Розроблена SaaS-система для проведення онлайн-аукціонів реалізована з використанням Docker-контейнеризації [4]. Основні компоненти: Telegram-бот на базі aiogram 3.10, веб-сервіс обробки PayPal-вебхуків на FastAPI, фоновий сервіс перевірки підписок, база даних MySQL 8.0 та Redis для FSM-станів і планування задач.

Інтерфейс бота реалізовано з акцентом на простоту та швидкість доступу до функцій. Після вибору мови користувач потрапляє на головну сторінку (рис. 1), де представлено основне меню з кнопками: створення лотів, оголошень, управління групами та кнопка допомоги.



Рисунок 1 — Головна сторінка Telegram-бота

Система реалізує FSM-підхід для багатокрокових діалогів створення лотів. Користувач проходить через стани: введення назви, опису, завантаження медіа (до 10 файлів), встановлення стартової ціни, кроку ставки, тривалості аукціону. На сторінці створення лоту (рис. 2) відображаються:

- Кнопки зміни параметрів;
- Попередній перегляд завантажених зображень та опису;
- Кнопки публікації та скасування;



Рисунок 2 — Інтерфейс створення аукціонного лоту

Інтеграція з PayPal здійснюється через Partner API для онбордингу власників груп та Orders API для обробки платежів з автоматичним розрахунком комісії (20%) [5]. Система підтримує локалізацію (українська/англійська) через aiogram i18n middleware. Планування публікацій реалізовано за допомогою APScheduler з Redis job store.

Архітектура системи побудована на принципах SaaS-платформ з підтримкою мультитенантності [6].

Критерій	eBay	Telegram-боти	Розроблена система
SaaS-модель	Ні	Ні	Так
Робота в месенджері	Ні	Так	Так
Створення приватних груп	Ні	Ні	Так
Інтеграція платежів	Paypal	Відсутня	Paypal

Таблиця 1 – Порівняння розробленої системи з існуючими рішеннями

Впровадження системи показало значні покращення: час створення лоту скоротився з 30-40 хвилин до 2-3 хвилин, продуктивність зросла у 4-5 разів (з 3-4 до 15-20 аукціонів на тиждень). Економічний аналіз показав: витрати на розробку 102 тис. грн, внутрішня дохідність 58%, термін окупності 0,53 років.

Висновки

За результатами даної роботи було спроектовано та реалізовано SaaS-систему для автоматизації онлайн-аукціонів у Telegram з повною інтеграцією фінансових операцій через PayPal. Система забезпечує автоматизацію всього циклу аукціонних процесів від реєстрації учасників до фінансових розрахунків.

Запропоновано використання сучасних технологій: aiogram 3.10 для роботи з Telegram Bot API, FastAPI для веб-сервісів, MySQL 8.0 для зберігання даних, Redis для FSM-станів та планування задач, Docker для контейнеризації. Реалізовано мікросервісну архітектуру, що забезпечує масштабованість та надійність.

Впровадження системи дозволило підвищити продуктивність, зменшити кількість помилок, скоротити час проведення аукціону. Економічні показники підтверджують високу ефективність проекту з внутрішньою дохідністю 58% та терміном окупності менше року.

До перспектив подальшого розвитку можна віднести: інтеграцію додаткових платіжних систем (Stripe, LiqPay), впровадження штучного інтелекту для прогнозування цін та виявлення шахрайства, розширення функціональності для різних типів аукціонів (голландський, англійський, закритий).

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Lei P. W. Security and Trust of Online Auction Systems in E-Commerce / P. W. Lei, E. Zhao, S. Y. Zhao // Architectural Issues of Web-Enabled Electronic Business / V. K. Murthy, N. Shi (Eds.). – Hershey, PA : IGI Global, 2003. – P. 40-58.
2. Sanjaya W. Systematic Literature Review on Implementation of Chatbots for Commerce Use / W. Sanjaya, A. Prasetya // Procedia Computer Science. – 2023. – Vol. 216. – P. 777-786.
3. Zarouali B. Consumers' behavior in conversational commerce marketing based on messenger chatbots / B. Zarouali, K. Ponnet, M. Walrave // F1000Research. – 2022. – Vol. 11. – P. 468.
4. Sharma H. K. DevOps: A Journey from Microservice to Cloud Based Containerization / H. K. Sharma, A. Kumar, S. Pant, M. Ram. – Gistrup : River Publishers, 2023. – P. 284.
5. Chishti S. The PAYTECH Book: The Payment Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs, and FinTech Visionaries / S. Chishti, T. Craddock, R. Courtneidge, M. Zachariadis. – Hoboken, NJ : Wiley, 2019. – P. 464.
6. Golding T. Building Multi-Tenant SaaS Architectures: Principles, Practices, and Patterns Using AWS / T. Golding. – Sebastopol, CA : O'Reilly Media, 2024. – P. 484.

Сметанюк Євгеній Олександрович — студент групи 1АКІТР-24м, факультету інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Науковий керівник: **Коцюбинський Володимир Юрійович** — к.т.н., доцент кафедри АІІТ, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Smetaniuk Yevhenii O. — student of 1ACITR-24m, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Supervisor: **Kotsiubynskyi Volodymyr Y**. — PhD, Associate Professor of the AIIT Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.8

В.В. Колодний
С.В. Сімончук
В.Ю. Коржанівський

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПОШУКУ ДЕФЕКТІВ НА ЗОБРАЖЕННЯХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У даній роботі досліджено основні підходи щодо розв'язання задачі пошуку дефектів на зображенні. Здійснено огляд програмного забезпечення, що дозволяє проводити пошук дефектів на зображеннях Виявлено переваги та недоліки програм для цифрової обробки хображень.

Ключові слова: обробка зображень, пошук дефектів на зображенні, програмне забезпечення, покращення зображень.

Abstract

This work examines the main approaches to solving the problem of defect detection in images. A review of software tools that enable defect detection in images has been conducted. The advantages and disadvantages of software for digital image processing have been identified.

Keywords: image processing, image defect detection, software, image enhancement.

Вступ

Сучасні методи пошуку дефектів на зображеннях базуються на комбінації класичних алгоритмів комп'ютерного зору та новітніх підходів машинного навчання й глибоких нейронних мереж. Програмне забезпечення, що використовується сьогодні в різних галузях - промисловості, медицині, безпеці та цифровій обробці даних - демонструє високу ефективність у виявленні структурних, колірних та текстурних аномалій, які можуть свідчити про наявність дефектів [1].

Базові системи ґрунтуються на фільтрації, сегментації та пороговій обробці, дозволяючи виконувати швидкий аналіз зображень у реальному часі. У більш складних випадках застосовуються методи машинного навчання, що забезпечують можливість адаптації моделі до конкретних виробничих умов або наборів даних. Найбільш потужні системи використовують згорткові нейронні мережі, які здатні автоматично витягувати релевантні ознаки та досягати високої точності виявлення навіть за умов значної варіативності дефектів.

Метою роботи є розширення функціональних можливостей програмного забезпечення для пошуку дефектів на зображенні.

Результати дослідження

Програмне забезпечення для виявлення дефектів на фотографіях призначене для глибокого аналізу цифрових зображень з метою ідентифікації різноманітних візуальних аномалій: подряпин, тріщин, смуг, плям, викривлень форми, порушень текстури чи структури матеріалу та інших відхилень від норми. Такі системи ґрунтуються на методах комп'ютерного зору, обробки зображень та алгоритмах машинного навчання, зокрема нейронних мережах, які забезпечують високу точність виявлення навіть малопомітних дефектів [1].

Подібне програмне забезпечення активно застосовується в промисловому виробництві для автоматизованого контролю якості, де потрібна швидка й надійна інспекція великої кількості виробів. Воно використовується також у сферах машинного зору, робототехніки, медичної діагностики, агросекторі, безпекових системах та наукових дослідженнях. Інструменти аналізу дефектів дозволяють мінімізувати людський фактор, підвищити продуктивність, зменшити відсоток браку та забезпечити стабільність технологічних процесів.

Сучасні системи виявлення дефектів здатні працювати в реальному часі, інтегруватися з промисловими камерами та обладнанням, підтримують широкий спектр форматів зображень і можуть адаптуватися до специфіки конкретних виробництв завдяки можливості навчання моделей на спеціалізованих наборах даних. Програмне забезпечення аналізу дефектів на фотографіях є ключовою складовою сучасних автоматизованих систем контролю якості [2].

Adobe Photoshop є одним із найпотужніших та найпоширеніших програмних засобів для обробки растрової графіки, який також широко застосовується для виявлення та усунення дефектів на зображеннях. Хоча програма не є суто інструментом автоматичного контролю якості зображень, її функціональність дозволяє ефективно ідентифікувати й коригувати різного типу візуальні аномалії [3].

У Photoshop реалізовано набір інструментів, що підтримують напівавтоматичне визначення дефектів: "Spot Healing Brush", "Healing Brush", "Patch Tool", "Content-Aware Fill" та "Clone Stamp". Алгоритми ретуші, зокрема ті, що базуються на технології Content-Aware, використовують аналіз навколишнього контексту пікселів для автоматичного заповнення пошкоджених або дефектних ділянок. Завдяки цьому програма здатна швидко виявляти та усувати подряпини, плями, шум, артефакти стиснення та інші недоліки [4].

Для пошуку більш складних дефектів користувач може застосовувати інструменти попереднього аналізу зображення: корекцію рівнів, гістограм, фільтри підвищення різкості, збільшення контрастності та засоби виявлення контурів. Це дозволяє візуально локалізувати зони порушення структури, тріщини, смуги або нерівномірність поверхні. Крім того, Photoshop підтримує роботу з високою роздільною здатністю, багатошаровість та точний контроль над окремими фрагментами, що робить його придатним для детального інспектування фотографій. Adobe Photoshop може розглядатися як універсальне програмне забезпечення, яке поєднує інструменти для ручного, напівавтоматичного та інтелектуального виявлення і виправлення дефектів на зображеннях. Хоча воно не спеціалізоване на промисловому візуальному контролі, його функції широко застосовуються у професійній ретуші, цифровій фотографії, реставрації та підготовці графічних матеріалів, де необхідна висока якість та точність обробки.

Image Processing Toolbox - це спеціалізований модуль для MATLAB, призначений для обробки, аналізу та комп'ютерної інтерпретації зображень. При використанні його для виявлення дефектів на фотографіях цей інструментарій забезпечує потужні алгоритмічні можливості, що дозволяють автоматизувати процес контролю якості та аналізу візуальних даних [1].

Пакет містить широкий набір функцій для фільтрації, сегментації, покращення зображень, морфологічної обробки та вимірювання характеристик об'єктів. Завдяки цьому він здатний ефективно виділяти дефекти різної природи: тріщини, подряпини, пори, плями, артефакти виробництва, неоднорідності матеріалу тощо. Особливе значення мають інструменти порогової сегментації (включно з автоматичними методами, такими як Otsu), адаптивної фільтрації та вейвлет-аналізу, що дозволяють виокремлювати аномалії навіть на складних або зашумлених зображеннях.

Інтеграція з MATLAB робить Toolbox гнучким засобом для створення кастомних алгоритмів виявлення дефектів, навчання моделей машинного навчання, проведення статистичного аналізу та валідації результатів. Крім того, Toolbox підтримує роботу з великими наборами даних і може бути використаний у промислових системах візуального контролю, наукових дослідженнях та навчальних цілях. Image Processing Toolbox виступає потужною платформою для побудови автоматизованих систем пошуку дефектів на зображеннях, поєднуючи широкий функціонал, гнучкість налаштування й масштабованість для різних прикладних задач.

Imatest - це спеціалізоване програмне забезпечення для комплексного аналізу якості цифрових зображень і відео з камер, яке широко застосовується у сфері тестування оптики, сенсорів та систем комп'ютерного зору. Попри те, що Imatest не є класичною системою автоматичного виявлення виробничих дефектів, його функціонал дозволяє ефективно діагностувати широкий спектр візуальних аномалій, які можуть свідчити про дефекти якості знімка або апаратного забезпечення.

Програма включає потужний набір алгоритмів для оцінювання різних параметрів зображення: різкості, шумів, динамічного діапазону, кольоропередачі, геометричних спотворень, рівномірності освітлення та артефактів. Саме ці інструменти дають можливість виявляти дефекти, пов'язані з нерівномірною роботою сенсора, оптичними недоліками об'єктивів, цифровими артефактами або помилками в обробці зображень [2].

Imatest підтримує аналіз тестових мішеней, що дозволяє точно визначати наявність дефектів, таких як муар, вінітування, хроматичні аберації, "мертві" або "гарячі" пікселі, паразитні тіні та смуги.

Застосовуючи статистичні та метричні методи обробки, програмне забезпечення формує детальні звіти про якість зображень, що робить його корисним інструментом для контрольних лабораторій, виробників камер, медичних та промислових візуальних систем.

Отже, Imatest є високотехнологічним продуктом, який дозволяє виявляти дефекти на фотографіях шляхом точного вимірювання параметрів зображення та аналізу відхилень від стандартів. Він забезпечує об'єктивне оцінювання якості та підтримує процес удосконалення систем формування зображень у різних галузях.

Висновки

Незважаючи на значний прогрес у розвитку інструментів виявлення дефектів на зображеннях, сучасні програмні засоби мають низку обмежень і недоліків, що впливають на точність та ефективність їх використання. Однією з ключових проблем є залежність від якості вхідних фотографій: шум, низька роздільна здатність, неоднорідне освітлення або артефакти зйомки можуть призводити до хибних спрацьовувань або пропусків дефектів.

Багато систем, зокрема такі, як Adobe Photoshop, потребують значної частки ручної роботи та високого рівня знань від користувача. Це обмежує їх застосування для простих користувачів. У свою чергу, професійні рішення, такі як Imatest, вирізняються високою точністю, проте мають високу вартість, складність налаштування та вимагають спеціальної підготовки.

Ще однією проблемою є обмеження алгоритмів, що використовуються в деяких інструментах. Вони можуть бути недостатньо універсальними, що знижує їх ефективність у випадках із складною текстурою, неочевидними дефектами. Програмні бібліотеки, такі як Image Processing Toolbox забезпечують широкі технічні можливості, проте потребують навичок програмування, що ускладнює їх впровадження для користувачів без технічного досвіду.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифрова обробка зображень. — Київ: Техніка, 2005. — 1072 с.

2. Сонькін Д. М. Обробка та аналіз цифрових зображень: навчальний посібник. — Харків: ХНУРЕ, 2017. — 180 с.

3. Павлов В. В. Комп'ютерний зір і обробка зображень: навчальний посібник. — Львів: Видавництво ЛНУ, 2020. — 210 с.

4. Adobe Photoshop [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.adobe.com/ua/products/photoshop.html

Колодний Володимир Володимирович — канд. техн. наук, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Сімончук Сергій Володимирович — асистент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Коржанівський Владислав Юрійович — студент групи 1КН-24м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Kolodnyi Volodymyr — Cand. Sc. (Eng), Assistant Professor of Computer Sciences Chair, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Simonchuk Sergiy V. — Assistant of Computer Science Chair, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Korzhanivskyi Vladyslav — student of Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.8

Попенко Д. С.
Сілагін О. В.

Інформаційна технологія для тестування знань з використанням нечіткої логіки

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Магістерська кваліфікаційна робота присвячена розробці інформаційної технології для тестування знань, головною метою якої є усунення обмежень традиційних методів оцінювання та створення більш гнучкого, адаптивного й здатного працювати з частковою правильністю підходу. У роботі підкреслено, що сучасні системи тестування орієнтуються переважно на бінарний принцип, що не дозволяє повноцінно враховувати різні рівні засвоєння матеріалу та логічні особливості відповіді користувача. Це призводить до втрати важливої інформації про глибину знань і суперечить сучасним вимогам компетентнісного оцінювання. Проведений аналіз систем Moodle, Google Forms, ClassMarker та інших платформ засвідчив відсутність механізмів роботи з неоднозначними або частково правильними відповідями, а також механізмів адаптивної зміни складності тесту відповідно до рівня підготовки користувача. На основі виявлених недоліків обґрунтовано доцільність застосування методів нечіткої логіки, розроблено інформаційну технологію для тестування знань та реалізовано систему на основі розробленої технології.

Ключові слова: тестування знань, нечітка логіка, часткова правильність, адаптивне оцінювання, інформаційні технології, інформаційні системи, FastAPI, React, PostgreSQL, інтелектуальні технології.

Abstract

The master's thesis is devoted to the development of an information system for knowledge testing, the main purpose of which is to overcome the limitations of traditional assessment methods and to create a more flexible, adaptive approach capable of handling partially correct answers. The work emphasizes that most modern testing systems rely on a binary evaluation principle, which does not allow for adequate consideration of different levels of knowledge acquisition or the logical characteristics of a user's response. This leads to the loss of important information about the depth of understanding and contradicts contemporary requirements for competency-based assessment. The analysis of systems such as Moodle, Google Forms, ClassMarker and similar platforms has shown the absence of mechanisms for processing ambiguous or partially correct answers, as well as the lack of adaptive adjustment of test difficulty according to the learner's level of preparation. Based on the identified limitations, the feasibility of applying fuzzy logic methods is substantiated, an information technology for knowledge testing is developed, and a system based on the proposed technology is implemented.

Keywords: knowledge testing, fuzzy logic, partial correctness, adaptive assessment, information systems, information technologies, FastAPI, React, PostgreSQL, intelligent technologies.

Вступ

Традиційні підходи до автоматизованого тестування знань ґрунтуються переважно на бінарній логіці визначення правильності відповіді, що передбачає поділ варіантів лише на «правильні» та «неправильні» [1]. Така схема не відображає різноманіття реальних навчальних ситуацій, у яких відповідь може бути частково правильною, логічно неповною або вимагати оцінювання ступеня впевненості. Ігнорування цих особливостей призводить до спотворення оцінки знань, втрати інформації про рівень розуміння матеріалу, а також знижує об'єктивність педагогічного контролю [2]. Тому актуальною є розробка сучасних інформаційних технологій, які забезпечують гнучкі та інтелектуальні механізми оцінювання відповідей, враховуючи часткову правильність та невизначеність.

Метою дослідження є підвищення точності та об'єктивності процесу тестування шляхом розроблення та впровадження інформаційної технології оцінювання знань, заснованої на методі нечіткої логіки. Запропонований підхід дозволяє відобразити складність навчального процесу, урахувати різні ступені правильності та сформувати більш реалістичні, педагогічно обґрунтовані підсумкові оцінки.

Результати досліджень

Аналіз сучасних інформаційних систем тестування, таких як Moodle, Google Forms, ClassMarker, Prometheus, показав, що більшість із них реалізує виключно дискретний підхід до оцінювання відповідей і не підтримує механізмів роботи з нечіткими, частково правильними або контекстно залежними відповідями [3]. Бінарність оцінювання обмежує можливості виявлення реального рівня засвоєння матеріалу, особливо у випадках, коли користувач демонструє часткове розуміння або дає змістовно наближену до правильної відповідь. Це суперечить сучасній компетентнісній парадигмі освіти, де важливим є не лише кінцевий вибір, а й глибина розуміння, логіка міркувань і якість аргументації.

Для подолання цих обмежень запропоновано інтелектуальну інформаційну технологію тестування, побудовану на методах нечіткої логіки. Апарат нечітких множин дозволяє трактувати результат тесту як ступінь належності до певних лінгвістичних оцінок («низький рівень», «середній рівень», «високий рівень»), що забезпечує плавні переходи між межовими станами оцінювання та усуває характерні проблеми бінарних моделей [4]. У розробленій моделі відповіді користувача інтерпретуються не як єдине правильне/неправильне твердження, а як значення на шкалі коректності із можливістю врахування ваги запитання, контексту та складності.

На основі цього підходу побудовано систему нечіткого логічного висновку, яка використовує функції належності трикутного типу, систему базових правил (типу «ЯКЩО відповідь частково правильна, ТО рівень знань – середній»), а також процедуру дефазифікації для формування кінцевої кількісної оцінки. Така математична модель забезпечує більшу відповідність реальним навчальним ситуаціям і дозволяє виявляти не лише факт правильності, а й рівень компетентності.

Для забезпечення практичної реалізації розробленої моделі створено повноцінну інформаційну систему з використанням FastAPI, PostgreSQL і React. Обчислення нечіткої логіки виконуються у бекенд-модулі, що забезпечує централізований контроль алгоритмів і унеможливлює маніпуляції результатами на клієнтській стороні. Інтеграція з веб-інтерфейсом дозволяє користувачам отримувати лінгвістичні оцінки в реальному часі, а викладачам – переглядати детальні звіти.

Проведене експериментальне тестування підтвердило ефективність запропонованого підходу: система коректно диференціює відповіді однакового балу, але різної логічної якості; зменшує вплив випадкових ворожих або «вгаданих» відповідей; забезпечує плавний перехід між рівнями оцінювання. Особливо важливо, що результати нечіткого оцінювання виявилися узгодженими з експертними педагогічними судженнями, що підтверджує обґрунтованість моделі. Аналогічні результати демонструють і зарубіжні дослідження у сфері нечіткого оцінювання тестових знань [5].

Висновки

У магістерській кваліфікаційній роботі розроблено інформаційну технологію для тестування знань із використанням нечіткої логіки, що дозволяє усунути недоліки традиційних бінарних методів оцінювання та забезпечити більш гнучке, об’єктивне й наближене до реальних педагогічних практик визначення рівня підготовки користувача. Запропонована модель, побудована на фазифікації, нечіткому висновку та дефазифікації, дає змогу інтерпретувати відповіді як лінгвістичні оцінки та працювати з частковою правильністю, що є неможливим у класичних системах. Розроблена система, реалізована на основі FastAPI, React і PostgreSQL, підтримує багаторольову взаємодію, забезпечує масштабованість і може бути інтегрована до сучасних цифрових освітніх середовищ.

Проведене тестування підтвердило коректність роботи модуля нечіткої логіки та ефективність побудованої архітектури: система стабільно визначає рівень знань користувача, адекватно реагує на різні типи відповідей і формує підсумковий результат, що узгоджується з експертними оцінками викладачів. Таким чином, досягнуто поставленої мети — створено інтелектуальну інформаційну технологію тестування знань, яка підвищує точність, об’єктивність і гнучкість оцінювання та може слугувати основою для подальшого розвитку адаптивних і персоналізованих освітніх систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Fuzzy Logic Toolbox. User's Guide. The MathWorks, Inc., 1999. – 134 p.
2. Зайченко Ю. П. Дослідження операцій / Ю. П. Зайченко. – К. : Слово, 2006. – 688 с.
3. Зайченко Ю. П. Основи проектування інтелектуальних систем / Ю. П. Зайченко. – К. : Слово, 2004. – 353 с.
4. Solesvik, M., Kondratenko, Y., Kondratenko, G., Sidenko, I., Kharchenko, V., Boyarchuk, A. : Fuzzy Decision Support Systems in Marine Practice. In : IEEE Intern. Conf. on Fuzzy Systems, Naples, Italy (2017) DOI : 10.1109/FUZZ-IEEE.2017.8015471.
5. Zadeh, L. : Fuzzy sets. Information and Control 8(3), 338–353 (1965).

Попенко Дмитро Сергійович – студент групи 1КН-24м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: dimka.popenko@gmail.com.
Науковий керівник: ***Сілагін Олексій Віталійович*** – кандидат технічних наук, доцент кафедри комп'ютерних наук Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. e-mail: avsilagin@vntu.edu.ua.

Popenko Dmytro Serhiyovich — student of Computer Science Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. e-mail: dimka.popenko@gmail.com.
Supervisor: ***Silagin Oleksiy Vitaliyovych*** — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. e-mail: avsilagin@vntu.edu.ua.

УДК 681.12

Соколовський О. О.[1]
Кулик Я. А.[2]

СИСТЕМА КОМУНІКАЦІЙ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ JETIQ

[1]Вінницький національний технічний університет;
[2]Вінницький національний технічний університет.

Анотація

У роботі представлено розробку інтелектуальної системи для автоматизації та моніторингу агропідприємств із використанням сучасних вебтехнологій і штучного інтелекту. Система поєднує дані з сенсорів, супутникових знімків і метеосервісів для формування рекомендацій щодо агротехнічних дій. Рішення реалізовано на основі Next.js та NestJS для клієнтсько-серверної взаємодії, а також Python-модуля для машинного навчання. Актуальність теми зумовлена потребою малих та середніх агропідприємств у точному моніторингу полів, оптимізації витрат та підвищенні врожайності. Основна мета — створення масштабованої, зручної у використанні платформи, яка забезпечить своєчасне прийняття рішень на основі обробки агроданих у реальному часі.

Ключові слова: *агромоніторинг, вебтехнології, штучний інтелект, автоматизація, Next.js, NestJS, агроаналітика.*

Abstract

This paper presents the development of an intelligent system for automation and monitoring of agricultural enterprises using modern web technologies and artificial intelligence. The system integrates sensor data, satellite imagery, and weather services to generate recommendations for agronomic activities. The solution is implemented using Next.js and NestJS for client-server interaction and a Python-based module for machine learning. The need for small and medium-sized farms for accurate field monitoring, cost optimization, and yield improvement drives the relevance of the topic. The primary objective is to develop a scalable and user-friendly platform that facilitates timely decision-making by leveraging real-time agricultural data processing.

Keywords: *agromonitoring, web technologies, artificial intelligence, automation, Next.js, NestJS, agroanalytics.*

Вступ

Розвиток цифрових технологій у сільському господарстві відкриває нові можливості для підвищення ефективності агропідприємств. Проте більшість малих і середніх господарств не мають доступу до дорогих рішень агроплатформ. Водночас вони стикаються з необхідністю оперативного моніторингу полів, аналізу стану посівів, прогнозування врожайності та планування підживлення. Використання інтелектуальних систем дозволяє автоматизувати ці процеси та покращити прийняття рішень.

Мета дослідження — створення вебзастосунку для збору, моніторингу та обробки даних фермерських господарств, з підтримкою сучасних вебтехнологій, штучного інтелекту та безсерверної інфраструктури.

Об’єкт дослідження — процеси автоматизації та моніторингу в агропідприємствах на основі цифрових технологій.

Предмет дослідження — інтелектуальна система автоматизації та моніторингу агропідприємств із використанням сучасних вебтехнологій та штучного інтелекту.

Методи дослідження

Для досягнення поставленої мети у роботі застосовано такі методи:
– Об'єктно-орієнтоване проєктування для структурування архітектури системи;
– Методи моделювання даних для структурування інформації про поля, техніку, культури та сенсори;
– Застосування REST API для забезпечення взаємодії між фронтендом, бекендом та AI-модулем;
– Моделі машинного навчання (Scikit-learn, TensorFlow) для прогнозування врожайності та рекомендацій щодо підживлення;
– Використання геоінформаційних сервісів (Google Maps API, NDVI-аналіз) для візуалізації полів та аналізу стану посівів;
– Методи аналізу часових рядів для інтерпретації історичних агроданих.

Результати дослідження

У межах роботи було реалізовано:
– вебплатформу з адаптивним інтерфейсом для агрономів та керівників господарств;
– модуль збору агроданих із сенсорів, дронів та супутників;
– аналітичний AI-модуль на Python, що формує рекомендації щодо підживлення, поливу та прогнозує врожайність;
– інтеграцію з OpenWeatherMap для врахування погодних умов у прогнозах;
– автоматизовану систему обліку польових робіт із можливістю планування;
– базу даних на PostgreSQL з підтримкою резервного копіювання;
– REST API для взаємодії між фронтендом, бекендом і AI-модулем.

Висновки

Розроблена система дозволяє агропідприємствам зменшити витрати на польові роботи, підвищити точність прийняття рішень та врожайність завдяки автоматизованому збору й аналізу агроданих. Поєднання сучасних вебтехнологій із можливостями машинного навчання забезпечує масштабованість і гнучкість системи. Запропоноване рішення може бути адаптоване для інших сфер аграрного виробництва, а також доповнене новими модулями прогнозування та оптимізації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Документація NestJS. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nestjs.com
2. Документація PostgresSQL. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.postgresql.org/
3. Офіційний сайт платформи OpenWeatherMap. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://openweathermap.org/
4.

Соколовський Олександр Олегович — студент групи 3АКІТР-24м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця,
e-mail: oleksandr.sokolovskyij@gmail.com

Науковий керівник: ***Кулик Ярослав Анатолійович*** — доцент кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Sokolovskyi Oleksandr Olehovych — student of group 3AKITR-24m, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia,

e-mail: oleksandr.sokolovskyij@gmail.com

Scientific supervisor**: Kulyk Yaroslav Anatoliiovych** — Associate Professor of the Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.8

В.С. Озеранський
Ю.С. Хмелівський
А.О. Бевз

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗПІЗНАВАННЯ РУХОМИХ ОБ'ЄКТІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено технологію розпізнавання рухомих об'єктів з використанням методів комп'ютерного зору та глибинного навчання. Проаналізовано сучасні підходи до виявлення, класифікації та відстеження рухомих об'єктів, а також обґрунтовано доцільність застосування згорткових нейронних мереж у задачах аналізу відеоданих.

Ключові слова: розпізнавання рухомих об'єктів, комп'ютерний зір, глибинне навчання, нейронні мережі, YOLO, відеоаналіз.

Abstract

The paper investigates the technology of recognizing moving objects using methods of computer vision and deep learning. Modern approaches to the detection, classification, and tracking of moving objects are analyzed, and the feasibility of applying convolutional neural networks to video data analysis tasks is substantiated.

Keywords: Recognition of moving objects, computer vision, deep learning, neural networks, YOLO, video analysis..

Вступ

У сучасних умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій розпізнавання рухомих об'єктів є однією з ключових задач комп'ютерного зору та інтелектуальних систем. Дана технологія широко застосовується в системах відеоспостереження, автономному транспорті, робототехніці, безпеці, медицині та аналізі поведінки об'єктів у реальному часі.

Процес розпізнавання рухомих об'єктів зазвичай складається з кількох етапів: попередньої обробки відеоданих, виявлення руху, сегментації об'єктів, їх класифікації та відстеження. На етапі виявлення руху використовуються методи міжкадрової різниці, фонової субтракції та оптичного потоку. Для підвищення точності застосовуються фільтрація шумів, нормалізація освітлення та морфологічні операції.

Результати дослідження

Розпізнавання рухомих об'єктів є однією з фундаментальних задач комп'ютерного зору та інтелектуального аналізу відеоданих. У контексті магістерських досліджень дана технологія набуває особливої актуальності у зв'язку з широким впровадженням автоматизованих систем відеоспостереження, безпілотних транспортних засобів, робототехнічних комплексів та систем підтримки прийняття рішень, що функціонують у режимі реального часу.

Технологія розпізнавання рухомих об'єктів базується на поетапній обробці відеопотоку, яка включає попередню обробку зображень, виявлення областей руху, сегментацію об'єктів, їх класифікацію та подальше відстеження у часовому просторі. Для виявлення руху застосовуються класичні методи міжкадрової різниці, фонової субтракції та аналізу оптичного потоку, які дозволяють виділяти динамічні об'єкти на статичному або квазистатичному фоні.

З метою підвищення точності розпізнавання рухомих об'єктів у сучасних наукових дослідженнях широко застосовуються методи машинного та глибинного навчання, які демонструють значно кращі результати порівняно з класичними алгоритмічними підходами. Основну роль у даному напрямі відіграють згорткові нейронні мережі, що забезпечують ефективне автоматичне виділення інформа-

тивних просторових ознак із зображень різної складності та роздільної здатності. Завдяки ієрархічній структурі таких мереж досягається висока стійкість до локальних спотворень, змін масштабу та варіацій освітлення.

Для аналізу відеопослідовностей та врахування часової динаміки руху об'єктів застосовуються рекурентні нейронні мережі, зокрема архітектури типу LSTM та GRU, а також гібридні моделі, що поєднують згорткові та рекурентні шари. Такий підхід дозволяє моделювати залежності між послідовними кадрами, підвищувати стабільність розпізнавання та зменшувати кількість помилкових спрацьовувань у складних сценах.

Важливе місце в задачах автоматичного розпізнавання рухомих об'єктів займають сучасні моделі детекції, зокрема YOLO, SSD та Faster R-CNN, які поєднують високу точність локалізації об'єктів із можливістю роботи в режимі реального часу.

Модель YOLO (You Only Look Once) застосовується для детекції рухомих об'єктів у відеопотоці з камер спостереження. Завдяки одноетапній архітектурі модель забезпечувала обробку відео зі швидкістю, наближеною до реального часу (понад 25 кадрів за секунду), що дозволяло ефективно розпізнавати транспортні засоби та пішоходів у динамічних сценах. Навіть за умов часткового перекриття об'єктів та змінного освітлення модель демонструвала стабільні результати локалізації.

Модель SSD (Single Shot Detector) використовується для розпізнавання об'єктів середнього та малого розміру в сценах із помірною кількістю рухомих елементів. У ході експериментів SSD показала ефективність при аналізі відео з фіксованої камери, де необхідно було одночасно виявляти декілька рухомих об'єктів. Перевагою даної моделі стала збалансованість між точністю детекції та обчислювальними витратами, що робить її придатною для систем із обмеженими апаратними ресурсами.

Модель Faster R-CNN застосовується для детального аналізу складних сцен із високою щільністю об'єктів, зокрема в умовах інтенсивного руху або значного перекриття. У межах експериментальної частини Faster R-CNN використовувалася для уточнення меж об'єктів та підвищення точності класифікації. Хоча дана модель має більшу обчислювальну складність, отримані результати засвідчили її перевагу в задачах, де пріоритетом є максимальна точність розпізнавання, а не швидкодія.

Зазначені моделі ефективно функціонують в умовах змінного освітлення, часткового перекриття об'єктів, фонових перешкод та наявності шумів у відеоданих, що робить їх доцільними для використання в практичних інтелектуальних системах.

Окрему увагу доцільно приділити задачі відстеження рухомих об'єктів, що реалізується із застосуванням фільтра Калмана, фільтрів частинок та алгоритмів асоціації об'єктів між кадрами. Це дозволяє формувати траєкторії руху, аналізувати поведінку об'єктів та прогнозувати їх подальші дії.

Незважаючи на значний прогрес у даній галузі, залишаються актуальними проблеми обчислювальної складності алгоритмів, залежності результатів від якості вхідних відеоданих та необхідності адаптації моделей до конкретних умов експлуатації. У зв'язку з цим перспективним напрямом досліджень є розробка оптимізованих алгоритмів розпізнавання рухомих об'єктів із використанням адаптивних методів штучного інтелекту та апаратного прискорення.

Висновки

В результаті роботи було обґрунтовано ефективність застосування моделей глибинного навчання, зокрема YOLO, для розпізнавання рухомих об'єктів. Використання моделі YOLO дозволяє забезпечити високу точність детекції та локалізації рухомих об'єктів навіть за умов змінного освітлення, часткового перекриття об'єктів і наявності шумів у відеоданих. Поєднання алгоритмів детекції з методами відстеження у часовому просторі сприяє підвищенню стабільності результатів розпізнавання та зменшенню кількості хибних спрацьовувань. Отримані результати підтверджують доцільність використання моделі YOLO як базового елемента інтелектуальних систем автоматичного розпізнавання рухомих цілей та свідчать про перспективність подальших досліджень у даному напрямі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Object Detection [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/Object_detection.

2. Tang, Y.; Zhang, C.; Gu, R. Vehicle detection and recognition for intelligent traffic surveillance system. Multimed. Tools Appl. 2017, 76, 5817–5832.

3. Згорткова нейронна мережа – просте пояснення CNN та її застосування – [Електронний ресурс] – https://evergreens.com.ua/ua/articles/cnn.html
4. Руденко О.В. Штучні нейронні мережі: Навчальний посібник / О.В.Руденко, Є.В.Бодянський. - Харків : ТОВ «Компанія СМІТ», 2006. — 404 с. - ISBN 966-8630-73-X.

Озеранський Володимир Сергійович — канд. техн. наук, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, Вінниця
Хмелівський Юрій Сергійович — асистент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, Вінниця
Бевз Артем Олександрович — студент групи 2КН-24м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Ozeransky Volodymyr — Cand. Sc. (Eng), Assistant Professor of Computer Sciences Chair, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.
Khmelivskyi Yurii — Assistant of Computer Science Chair, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.
Bevz Artem — student of Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Д. А. Кавунець
І. В. Богач

МЕТОД АВТОМАТИЗОВАНОГО ГЕНЕРУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТЕКСТУ ДЛЯ ЗОБРАЖЕНЬ У ВЕБРЕСУРСАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто підходи до автоматизованого генерування альтернативного тексту (ALT-тексту) для зображень на вебресурсах, що є ключовою складовою цифрової доступності. Проаналізовано вимоги стандартів вебдоступності WCAG 2.1 та ДСТУ EN 301 549:2022, проблеми ручного створення ALT-текстів та сучасні мультимодальні моделі штучного інтелекту (Qwen-VL, CogVLM, LLaVA, Kosmos-2, OpenCLIP), які можуть бути використані для автоматизації цього процесу. Представлено загальну архітектуру модуля автоматичного генерування ALT-тексту для інтеграції у вебресурси державних і корпоративних структур.

Ключові слова: вебдоступність, ALT-текст, штучний інтелект, мультимодальні моделі, WCAG, безбар'єрність.

Abstract

The paper examines modern approaches to automated generation of alternative text (ALT text) for images in web resources, which is a key component of digital accessibility. It analyzes the requirements of WCAG 2.1 and DSTU EN 301 549:2022 accessibility standards, challenges of manual ALT-text creation, and the potential of multimodal AI models (Qwen-VL, CogVLM, LLaVA, Kosmos-2, OpenCLIP) to automate this process. A general architecture of an AI-based module for generating ALT text and integrating it into governmental and corporate web platforms is presented.

Keywords: web accessibility, ALT text, artificial intelligence, multimodal models, WCAG, barrier-free design.

Вступ

Цифрова доступність є необхідною умовою сучасного вебпростору, де кожен користувач, незалежно від фізичних чи когнітивних особливостей, має мати рівний доступ до інформації. Одним із ключових елементів доступності є альтернативний текст (ALT-текст), що забезпечує опис зображення для людей із порушеннями зору за допомогою скрінрідерів.

В Україні створення інклюзивного цифрового середовища регулюється Національною стратегією зі створення безбар'єрного простору до 2030 року [1], законом «Про основні засади забезпечення доступності вебресурсів органів влади» [2], а також міжнародними стандартами WCAG 2.1 [3] та ДСТУ EN 301 549:2022 [9].

Попри це, моніторинг ПРООН 2023 року засвідчив, що рівень доступності державних вебсайтів залишається низьким, а ALT-тексти відсутні або мають формальний характер у більшості випадків [4]. Найчастіше це відбувається через ручне створення описів, що є трудомістким і ненадійним процесом у великих інформаційних системах.

Використання сучасних мультимодальних моделей штучного інтелекту дозволяє автоматизувати генерування альтернативних описів, забезпечивши стабільну якість текстів та відповідність стандартам доступності.

Результати дослідження

У ході роботи було досліджено проблему забезпечення вебдоступності та запропоновано підхід до автоматизованого створення ALT-текстів, який поєднує вимоги стандартів доступності та можливості сучасних моделей штучного інтелекту.

1. Аналіз нормативних вимог до ALT-текстів. Основними документами, що регламентують доступність вебресурсів, є:

- WCAG 2.1 (W3C Web Accessibility Guidelines) — вимагає наявності текстової альтернативи для всіх зображень [3];
- ДСТУ EN 301 549:2022 — визначає вимоги до доступності ІСТ-продуктів в Україні [9];
- Закон України «Про доступність вебресурсів органів влади» — зобов'язує державні сайти відповідати WCAG [2];

- Національна стратегія безбар'єрності — визначає цифрову й інформаційну доступність пріоритетними напрямами [1].

ALT-текст є ключовим інструментом для доступності людей із порушеннями зору та покращує SEO-оптимізацію, індексацію контенту та якість взаємодії користувачів.

2. Проблеми ручного створення ALT-текстів. За результатами ПРООН [4] та регіональних моніторингів:

- ALT-текст відсутній на більшості сторінок державних сайтів;
- описи часто дублюють назву файлу («IMG_001»), що не відповідає стандартам;
- великі масиви фотографій ускладнюють ручне заповнення;
- відсутність україномовних AI-інструментів перешкоджає автоматизації.

Це підтверджує доцільність використання автоматизованих рішень.

3. Мультимодальні моделі штучного інтелекту. Для генерування ALT-текстів можуть використовуватись такі моделі:

- Qwen-VL — модель з підтримкою аналізу складних сцен;
- CogVLM, CogVLM2 — високоточні мультимодальні моделі;
- Kosmos-2 — дослідження Microsoft, здатне створювати короткі підписи;
- OpenCLIP — модель візуально-текстової прив'язки;
- LLaVA — поєднання LLM і візуального енкодера.

Для локального використання застосовують середовища Ollama та MLX-VLM, які дозволяють не передавати дані стороннім сервісам.

4. Архітектура модуля автоматизованого генерування ALT-тексту. Система складається з трьох основних рівнів:

1. Користувацький рівень — завантаження зображення у CMS.
2. AI-модуль — аналіз вмісту зображення та формування текстової альтернативи.
3. Інтеграційний рівень — запис ALT-тексту у базу даних та вставлення його в HTML-код.

Така архітектура дозволяє інтегрувати модуль у будь-яку CMS (WordPress, Drupal, Joomla) або вебсайт на Python, зберігаючи локальну обробку та відповідність вимогам кібербезпеки [11].

5. Переваги запропонованого підходу. Запропонована система забезпечує:

- автоматичне створення ALT-текстів при завантаженні файлу;
- уніфікацію стилю описів;
- підтримку української мови;
- значне зменшення навантаження на редакторів;
- відповідність WCAG 2.1 та ДСТУ EN 301 549:2022;
- безпечну роботу завдяки локальному виконанню.

Висновки

У роботі проведено дослідження нормативної бази вебдоступності та сучасних мультимодальних AI-моделей, на основі чого запропоновано метод автоматизованого генерування альтернативного тексту для зображень.

Результати дослідження підтверджують, що автоматизація створення ALT-текстів є ефективним рішенням для підвищення доступності вебресурсів державного та корпоративного сектору.

Застосування локальних моделей штучного інтелекту дозволяє забезпечити безпечну обробку даних, зменшити витрати часу на ручне редагування та відповідати міжнародним і національним стандартам цифрової доступності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Національна стратегія зі створення безбар'єрного простору до 2030 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80 (дата звернення: 03.12.2025).
2. Закон України «Про основні засади забезпечення доступності вебресурсів органів влади» [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-20 (дата звернення: 03.12.2025).
3. WCAG 2.1 — Web Content Accessibility Guidelines [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/ (дата звернення: 03.12.2025).
4. UNDP Ukraine — Basic Web Accessibility Monitoring Report, 2023 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-02/undp-ua-monitoring_basic_web_accessibility_-_2023.pdf (дата звернення: 03.12.2025).

5. Alibaba Group – Qwen-VL Model Card [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://huggingface.co/Qwen (дата звернення: 03.12.2025).
6. OpenCogLab – CogVLM / CogVLM2 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://github.com/OpenCogLab (дата звернення: 03.12.2025).
7. Microsoft Research — Kosmos-2 Project [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.microsoft.com/en-us/research/ (дата звернення: 03.12.2025).
8. OpenAI — CLIP [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://openai.com/research/clip (дата звернення: 03.12.2025).
9. LLaVA Project [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://github.com/haotian-liu/LLaVA (дата звернення: 03.12.2025).
10. ДСТУ EN 301 549:2022 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=104666 (дата звернення: 03.12.2025).
11. Розпорядження КМУ №1046-р [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1046-2023-%D1%80 (дата звернення: 03.12.2025).
12. Наказ Вінницької ОДА №572 від 06.10.2025 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.vin.gov.ua/bilshe/stvorennia-bezbariernoho- prostoru/1101-vykonannia-planu-zakhodiv-на-2025-2026-roky/72908-nakaz-572-vid-06-zhovtnia-2025-roku-2 (дата звернення: 03.12.2025).
13. Національний центр кіберзахисту України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://cip.gov.ua (дата звернення: 03.12.2025).

Кавунець Дар'я Андріївна – студентка групи 1АКІТР-24м, кафедра автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kavunets.dasha@gmail.com.

Богач Ілона Віталіївна – к.т.н., доцент кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: ilona.bogach@gmail.com.

Kavunets Daria Andriivna – student of 1AKITR-24m group, Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Computer Systems and Automatics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kavunets.dasha@gmail.com.

Bogach Ilona Vitaliivna – Associate Professor of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Computer Systems and Automatics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ilona.bogach@gmail.com.

УДК 004.43

В. О. Фоучек
І. В. Богач

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ ТЕРМОМЕТРІЇ ЕЛЕВАТОРІВ ТА СУЧАСНИХ РІШЕНЬ НА БАЗІ ПРОМИСЛОВОГО ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто порівняльний аналіз традиційних систем термометрії елеваторів, що базуються на підвісних кабелях з датчиками температури та локальних SCADA-рішеннях, і сучасних комплексів моніторингу на основі промислового інтернету речей (IIoT). Показано відмінності в архітектурі, номенклатурі контрольованих параметрів, можливостях аналітики та дистанційного керування, а також визначено переваги й обмеження IIoT-підходу для сучасних зерносховищ.

Ключові слова: термометрія елеваторів; силос; зернові культури; промисловий інтернет речей; IIoT; моніторинг температури.

Abstract

This paper presents a comparative analysis of traditional grain elevator thermometry systems based on hanging temperature cables and local SCADA platforms, and modern monitoring solutions built on the Industrial Internet of Things (IIoT). The study highlights differences in system architecture, the range of controlled parameters, analytical capabilities and remote control, and identifies the main advantages and limitations of IIoT for grain storage facilities.

Keywords: grain elevator thermometry; silo; cereals; industrial internet of things; IIoT; temperature monitoring.

Вступ

Надійне зберігання зернових культур є критичною складовою продовольчої безпеки, оскільки навіть після правильного збирання зерно може втрачати якість через самозігрівання, розвиток мікрофлори та шкідників. Сучасні дослідження показують, що контроль температури та мікроклімату у силосах є однією з ключових умов мінімізації післязбиральних втрат.

Традиційні системи термометрії елеваторів базуються на підвісних кабелях з термопарами або термісторами, встановленими з фіксованим кроком по висоті силосу, які під'єднуються до локальних шаф збору даних та станцій оператора. Такі системи забезпечують дискретний контроль температури зернової маси та широко застосовуються у промислових сховищах.

Розвиток концепції «Індустрія 4.0» та промислового інтернету речей (IIoT) зумовив появу рішень, де поряд з температурою вимірюються вологість, вміст CO_2, рівень заповнення силосів, а дані збираються та аналізуються у хмарних або гібридних платформах з доступом через веб-інтерфейси та мобільні застосунки. Перехід до connected-систем для моніторингу температури в зерносховищах означає зміну парадигми від періодичних вимірювань до безперервного дистанційного контролю та оптимізації режимів аерації.

Основна частина

1. Характеристика традиційних систем термометрії елеваторів

Аналіз публікацій із технології зберігання зерна показує, що базовою архітектурою традиційних систем термометрії є сукупність механічно навантажуваних підвісних кабелів з датчиками температури, які встановлюються у шаховому порядку по перерізу силосу. Сигнали з кабелів надходять до комутаційних коробок, далі – до мультиплексорів і локальних контролерів або SCADA-систем, розміщених на території елеватора [1].

У більшості випадків такі системи вимірюють лише температуру зернової маси; контроль відносної вологості та вмісту CO_2 здійснюється окремими датчиками в повітроводах або в надсилосному

просторі й не інтегрується повною мірою в єдину інформаційну модель. Це обмежує можливості комплексної діагностики процесів самозігрівання та оцінки біологічної активності.

Додатковою проблемою є необхідність значних обсягів кабельної інфраструктури, складність модернізації при збільшенні кількості силосів та обмежена масштабованість. Навіть за оптимального розташування кабелів усереднені значення температури за даними датчиків можуть істотно відрізнятися від реальної температури зернової маси, що ускладнює прийняття рішень щодо режимів аерації. Це підтверджує, що класичні кабельні системи мають як фізичні, так і інформаційні обмеження.

Разом з тим, такі системи характеризуються відносною простотою, високою механічною надійністю, відпрацьованою методикою монтажу й експлуатації, а також відповідністю чинним нормативам промислової безпеки для вибухонебезпечних пилових середовищ.

2. Системи на базі промислового інтернету речей (IIoT)

Сучасні IIoT-рішення для моніторингу елеваторів розвивають ідеологію класичної термометрії, доповнюючи її багатоканальними сенсорними вузлами, бездротовими або промисловими дротовими комунікаціями та хмарними сервісами обробки даних. Структурну схему типової автоматизованої системи моніторингу температури та вологості елеватора з використанням контролерів підвісок, промислового каналу зв'язк, АРМ оператора (SCADA-клієнта) та АРМ віддаленого доступу подано на рис. 1.

Такі системи забезпечують збір інформації від контролерів термопарних, резистивних і цифрових підвісок, а також від датчиків температури і вологості, з передаванням даних до центрального сервера або хмарної платформи. Оператор отримує інтерактивні мнемосхеми, дашборди, карти температурних полів та журнали тривог. Віддалені клієнти через веб-інтерфейс можуть здійснювати моніторинг стану силосів та аналізувати історичні дані [2].

IIoT-рішення, такі як інтегровані платформи моніторингу елеваторів, поєднують контроль температури, відносної вологості, концентрації CO_2 та рівня заповнення силосів із можливістю автоматизованого керування вентиляторами й іншими виконавчими механізмами. Часто підтримуються промислові протоколи Modbus, OPC-UA, MQTT, що полегшує інтеграцію з існуючими SCADA- та ERP-системами.

Окремий напрям становлять комплексні IIoT-платформи для «розумних» елеваторів, де моніторинг умов зберігання поєднується з контролем логістики, енергоспоживання та технічного стану обладнання. Для таких систем характерні функції аналітики, прогнозного обслуговування й централізованого дистанційного керування.



Рис. 1. Структурна схема автоматизованої системи моніторингу температури та вологості зерна в силосах елеватора з використанням контролерів підвісок

3. Порівняльний аналіз та інтерпретація результатів

Порівняння традиційних систем термометрії та IIoT-рішень доцільно виконувати за такими критеріями: архітектура збору даних, номенклатура вимірюваних параметрів, аналітичні можливості, інтеграція з іншими підсистемами, вимоги до експлуатації та кібербезпеки.

З погляду архітектури, класичні системи реалізують переважно централізований підхід: жорстко закріплені кабелі, локальні шафи збору даних і стаціонарні робочі місця оператора. IIoT-рішення впроваджують розподілену модель з «інтелектуальними» сенсорними вузлами, периферійними обчисленнями (edge-контролери) та можливістю гнучко масштабувати систему за рахунок підключення нових вузлів без суттєвої реконструкції кабельного господарства [3].

Щодо контрольованих параметрів, традиційні системи зосереджені переважно на температурі; розширення до вимірювання вологості та CO_2 потребує окремих датчиків та додаткової інтеграції. IIoT-рішення з самого початку проектуються як мультисенсорні, що дозволяє одночасно відслідковувати температуру, відносну вологість, CO_2 та інші параметри, а також будувати коректніші моделі ризику самозігрівання й псування зерна.

В аналітичному аспекті традиційні системи обмежуються візуалізацією трендів та простими пороговими сигналами тривог. IIoT-платформи інтегрують інструменти аналітики, машинного навчання та прогнозного обслуговування, що дозволяє автоматично виявляти аномалії, оптимізувати режими роботи вентиляторів та знижувати енергоспоживання.

З огляду на експлуатаційні фактори, класичні кабельні системи мають порівняно низькі вимоги до мережевої інфраструктури, але потребують ретельного механічного обслуговування підвісів та кабелів. IIoT-рішення, навпаки, зменшують залежність від масивної кабельної мережі, проте висувають підвищені вимоги до якості зв'язку, кібербезпеки, резервування та захисту від несанкціонованого доступу.

Для умов українських елеваторів перспективним виглядає поетапний підхід, за якого існуючі кабельні системи термометрії інтегруються з периферійними контролерами та IIoT-шлюзами, поступово доповнюються додатковими сенсорними каналами та аналітичними сервісами без необхідності повної заміни обладнання.

Висновки

Традиційні системи термометрії елеваторів на базі підвісних кабелів із термопарами або термісторами є технічно зрілими й надійними рішеннями, які забезпечують базовий рівень контролю температури зернової маси. Водночас їхні функціональні можливості обмежені невеликою кількістю контрольованих параметрів, складністю масштабування та відсутністю розвиненої аналітики.

Сучасні IIoT-рішення для моніторингу елеваторів забезпечують якісно вищий рівень інформованості оператора завдяки мультисенсорним вузлам, безперервному збору даних, можливостям дистанційного доступу та інтегрованим засобам аналізу й прогнозування. Використання таких систем дозволяє знизити ризики псування зерна, оптимізувати режими аерації, підвищити енергоефективність і прозорість технологічних процесів.

Впровадження IIoT-платформ пов'язане з додатковими викликами: необхідністю інвестицій у мережеву інфраструктуру, забезпеченням кібербезпеки, інтеграцією з існуючими SCADA та обліковими системами, а також підготовкою персоналу до роботи з новими інструментами. Це обумовлює доцільність поетапної модернізації – від підключення наявних кабельних систем до IIoT-шлюзів і хмарних сервісів до повноцінного розгортання розподіленої сенсорної мережі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Grain operations: Temperature sensors and cables [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.world-grain.com/articles/16287-grain-operations-temperature-sensors-and-cables (дата звернення: 22.11.2025).
2. Effect of Temperature Sensor Numbers and Placement on Aeration Cooling of a Stored Grain Mass Using a 3D Finite Element Model / Plumier B., Maier D.E. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.mdpi.com/2077-0472/11/3/231 (дата звернення: 22.11.2025).
3. How IoT Is Beneficial to the Modern Farming Industry [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.rtinsights.com/how-iot-is-beneficial-to-the-modern-farming-industry (дата звернення: 22.11.2025).

Фоучек Володимир Олексійович – студент групи 1АКІТР-24м, кафедра автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: vinvova555333@gmail.com.

Богач Ілона Віталіївна – к.т.н., доцент кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: ilona.bogach@gmail.com.

Fouchek Volodymyr Oleksiiovych – student of 1ACITR-24M group, Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vinvova555333@gmail.com.

Bogach Ilona Vitaliivna – Associate Professor of Automation and Intelligent Information Technologies Department, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ilona.bogach@gmail.com.

УДК 004.4

І. В. Осипенко
І. В. Богач
Ю. А. Ремовський

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КРОСПЛАТФОРМНИХ ЗАСТОСУНКІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто сучасні тенденції мобільної розробки та особливості вибору технологій для створення комунікаційних систем. Проаналізовано нативні та кросплатформні підходи, а також виконано порівняльне оцінювання популярних фреймворків і серверних технологій. Обґрунтовано доцільність використання Flutter як основного інструмента для побудови мобільного застосунку та REST API для реалізації серверної частини. Описано архітектуру Flutter та переваги, які забезпечують високу продуктивність, гнучкість інтерфейсу та кросплатформність системи.

Ключові слова: Flutter, REST API, мобільна розробка, кросплатформні технології, комунікаційна система.

Abstract

The work examines modern trends in mobile development and the specifics of selecting technologies for building communication systems. Native and cross-platform approaches are analyzed, along with a comparative evaluation of popular mobile and backend frameworks. The choice of Flutter as the primary tool for the client application and REST API for the backend is justified. The architecture of Flutter is described, outlining its efficiency, performance, and advantages for cross-platform communication systems.

Keywords Flutter, REST API, cross-platform, mobile application, communication system.

Вступ

Стрімкий розвиток мобільних технологій формує нові вимоги до процесу створення програмного забезпечення. Зростання кількості мобільних платформ, різноманітність пристроїв і необхідність швидкого виходу продуктів на ринок зумовлюють попит на технології, які дозволяють розробникам реалізовувати функціональні та продуктивні застосунки з мінімальними витратами. У цьому контексті особливої актуальності набувають кросплатформні фреймворки, що дають змогу використовувати єдину кодову базу для створення програм під різні операційні системи [1].

Сучасні рішення, такі як Flutter, React Native, Xamarin чи Kotlin Multiplatform, пропонують гнучкі інструменти для розроблення мобільних застосунків і суттєво скорочують час та вартість розробки. Водночас нативні підходи залишаються актуальними у випадках, коли потрібна максимальна продуктивність та глибока інтеграція з API пристрою. Тому завдання порівняти сучасні технології мобільної розробки є важливим для визначення оптимального інструментарію для кросплатформних застосунків.

Метою роботи є виконання порівняльного аналізу сучасних мобільних технологій, що застосовуються для створення кросплатформних застосунків, а також визначення їх переваг, недоліків і сфер доцільного використання.

Основна частина

Технології для створення кросплатформних мобільних застосунків умовно поділяються на два підходи:

1) фреймворки з власним UI-рушієм (Flutter)

2) фреймворки, що використовують нативні компоненти платформи (React Native, Xamarin).

Flutter — це фреймворк компанії Google [2], який використовує власний графічний рушій і компілює код у нативний ARM-машинний код. Завдяки цьому він забезпечує високу продуктивність та стабільне відтворення інтерфейсу на різних платформах. Основними перевагами є:

1. повністю власний рендеринг UI;
2. велика кількість віджетів;

3. гнучка й швидка розробка;
4. відсутність залежності від нативних UI-компонентів;
5. однакова поведінка інтерфейсу на Android та iOS.

Це робить Flutter одним із найефективніших інструментів для побудови графічно насичених і швидкодіючих кросплатформних застосунків.

React Native від Meta використовує нативні компоненти платформи, а логіка застосунку виконується у JavaScript-рушії. Перевагами цього підходу є:

1. висока гнучкість у поєднанні з екосистемою JavaScript;
2. доступ до нативних UI-елементів;
3. велика кількість сторонніх пакетів.

Водночас можливі проблеми з продуктивністю при складних анімаціях чи великій кількості одночасних обчислень.

Kotlin Multiplatform Mobile (KMM) -пропонує спільну логіку та окремі нативні UI для кожної платформи. Це проміжний варіант між нативною та кросплатформною розробкою [3]. Переваги:
максимальна продуктивність;
спільний бізнес-код;
повний доступ до API платформи.
Недолік — необхідність створювати окремий UI для Android і iOS.



Рисунок 1. Порівняння популярності різних фреймворків

Рисунок 1 демонструє рівень популярності сучасних технологій за результатами опитування розробників на платформі StackOverflow. З діаграми видно, що кросплатформні фреймворки Flutter та React Native займають помітні позиції серед інструментів мобільної розробки, що підтверджує актуальність їх використання для створення універсальних застосунків. Представлені дані також показують загальну тенденцію переходу індустрії до високопродуктивних та гнучких технологій, які забезпечують одночасну підтримку різних платформ.

Для детальнішого аналізу сучасних мобільних технологій виконано порівняння популярних фреймворків за ключовими критеріями: продуктивність, простота розробки, підтримка REST API, кросплатформність та тип ліцензії. Результати узагальнено в таблиці 1, що дозволяє наочно оцінити сильні та слабкі сторони кожного інструмента та визначити сфери їх доцільного застосування.

Таблиця 1 – Порівняння основних технологій для створення мобільних додатків

Технологія	Продуктив-ність	Простота розробки	Підтримка REST API	Кросплатформе-ність	Ліцензія
Flutter	Висока	Висока	Так	Так	Open Source
React Native	Середня	Висока	Так	Так	Open Source
Kotlin Multiplatform	Висока	Середня	Так	Так	Open Source
Node.js	Висока	Висока	Так	Так	Open Source

Висновки

У ході аналізу встановлено, що сучасні мобільні технології пропонують різні моделі побудови кросплатформних застосунків, кожна з яких має власні переваги та обмеження. Flutter є найбільш збалансованим фреймворком, який поєднує високу продуктивність, швидкість розробки, універсальність та стабільність. React Native залишається популярним рішенням, однак поступається за продуктивністю в графічно складних застосунках. Kotlin Multiplatform забезпечує нативну швидкодію, проте вимагає окремої розробки інтерфейсу для кожної платформи.

Таким чином, вибір оптимальної технології залежить від цілей проєкту, необхідного рівня продуктивності, бюджету та вимог до інтерфейсу. У більшості сучасних мобільних розробок Flutter може розглядатися як найбільш ефективний інструмент для створення кросплатформних застосунків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Top Software Development Trends to Watch in 2025. [Електронний ресурс] – https://www.scalacode.com/blog/software-development-trends/ (дата звернення 10.11.2025).
2. Flutter vs React Native: Що буде краще у 2023 році? Режим доступу: https://stfalcon.com/uk/blog/post/flutter-vs-react-native-which-will-do-better (дата звернення 10.11.2025).
3. JetBrains. Kotlin Multiplatform Mobile Documentation. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://kotlinlang.org/lp/mobile/ (дата звернення: 10.11.2025).

Осипенко Ірина Віталіївна – студентка групи 1ІСТ-24м, кафедра автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: 25osipenko10@gmail.com.

Богач Ілона Віталіївна – к.т.н., доцент кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: ilona.bogach@gmail.com.

Ремовський Юрій Андрійович - студент групи 2ПКТ-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: removskiy.edu@gmail.com

Osypenko Iryna Vitaliivna – student of 1IST-24m group, Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: 25osipenko10@gmail.com.

Bogach Ilona Vitaliivna – Associate Professor of Automation and Intelligent Information Technologies Department, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ilona.bogach@gmail.com.

Removskiy Yurii Andriyovych - student of group 2PCT-24b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: removskiy.edu@gmail.com

УДК 004.8

В.С. Озеранський
С.В. Сімончук
Д.В. Пінтя

ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ В ЗАДАЧАХ ОБРОБКИ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ

Вінницький національний технічний університет

Анотація
У роботі доведено актуальність дослідження обробки цифрових зображень. Описано головні методи розв'язання задачі розфарбовування зображень. Доведена необхідність використання нейронних мереж для кольорового розфарбовування цифрових зображень.

Ключові слова: розфарбовування, зображення, нейронна мережа, обробка зображень

Abstract
The relevance of studying digital image processing is substantiated in this work. The main methods for solving the image colorization problem are described. The necessity of using neural networks for the colorization of digital images is justified.

Keywords: colorization, image, neural network, image processing.

Вступ

У сучасних умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій обробка цифрових зображень займає важливе місце серед напрямів комп'ютерних наук та штучного інтелекту. Цифрові зображення широко застосовуються в медицині, дистанційному зондуванні Землі, мультимедійних системах, системах безпеки, культурній спадщині та інших галузях, що зумовлює постійне зростання вимог до якості їх аналізу та візуалізації. Однією з актуальних задач обробки зображень є їх розфарбовування, яке полягає у відновленні або наданні кольорової інформації монохромним зображенням.

Результати дослідження

Задача розфарбовування цифрових зображень є однією з важливих і актуальних проблем сучасної обробки зображень, що має широку практичну значущість у різних сферах діяльності людини. Зокрема, вона активно застосовується під час реставрації архівних фото- та відеоматеріалів, де більшість даних збереглася у чорно-білому форматі. Надання таким матеріалам кольорової інформації сприяє більш повному відтворенню історичного контексту, підвищує їхню пізнавальну цінність та робить культурну спадщину більш доступною і зрозумілою для широкого кола користувачів. У сфері медіа та освіти розфарбовування також дозволяє значно покращити сприйняття зображень, оскільки колір відіграє важливу роль у візуальному аналізі, полегшуючи ідентифікацію об'єктів, їхніх структурних елементів і взаємозв'язків [1].

Окрім цього, використання кольорових зображень сприяє підвищенню інформативності результатів автоматизованого аналізу. У таких галузях, як медицина, технічна діагностика, дистанційне зондування Землі та системи комп'ютерного зору, наявність коректної кольорової інформації може істотно впливати на точність прийняття рішень, класифікації об'єктів та інтерпретації результатів. Розфарбовування дозволяє не лише покращити візуальну складову, але й підвищити ефективність подальших етапів обробки зображень, таких як сегментація, розпізнавання образів і виділення ознак.

Водночас традиційні методи розфарбовування, що ґрунтуються на ручному задання кольорів або застосуванні простих евристичних алгоритмів, мають низку суттєвих обмежень. Вони, як правило, є трудомісткими, потребують значних часових і людських ресурсів, а також значною мірою залежать від суб'єктивного досвіду виконавця. Крім того, такі підходи часто не забезпечують достатньої точності та узгодженості кольорів, особливо у випадку складних сцен, різноманітних текстур і великої

кількості об’єктів на зображенні. Це призводить до появи візуальних артефактів і зниження якості кінцевого результату.

У зв’язку з цим особливої актуальності набуває застосування сучасних методів обробки цифрових зображень, зокрема підходів, заснованих на використанні нейронних мереж і технологій глибинного навчання. Такі методи дозволяють автоматизувати процес розфарбовування, враховувати просторові, текстурні та семантичні особливості зображень, а також навчатися на великих наборах даних. Завдяки цьому стає можливим отримання більш точних, узгоджених і реалістичних результатів, що значно перевершують можливості традиційних підходів та відкривають нові перспективи для подальшого розвитку систем комп’ютерного зору й інтелектуальної обробки зображень [2].

Згорткові нейронні мережі (Convolutional Neural Networks, CNN) є одним із найефективніших інструментів сучасної обробки цифрових зображень та комп’ютерного зору. Їхня архітектура спеціально адаптована для роботи з просторово впорядкованими даними, що робить CNN особливо придатними для розв’язання задачі розфарбовування зображень. Основною ідеєю застосування згорткових нейронних мереж у цій задачі є автоматичне навчання відповідності між яскравісною інформацією чорно-білих зображень та їхніми кольоровими компонентами [3].

Процес розфарбовування за допомогою CNN зазвичай формулюється як задача регресії або відновлення відсутніх даних. На вхід мережі подається монохромне зображення або його яскравісна складова, тоді як виходом є прогнозовані значення кольорових каналів. Для зменшення складності задачі часто використовують колірні простори, у яких яскравість відокремлена від кольору, наприклад Lab або YCbCr. У такому випадку CNN навчається відновлювати лише кольорові компоненти, зберігаючи початкову яскравісну інформацію без змін.

Архітектура згорткових нейронних мереж для розфарбовування зображень, як правило, складається з кількох послідовних згорткових шарів, які виконують автоматичне виділення локальних ознак, таких як краї, текстури та прості геометричні структури. На більш глибоких рівнях мережі формуються складніші та абстрактніші ознаки, що дозволяє враховувати контекст зображення і семантичний зміст об’єктів. Це є надзвичайно важливим для коректного розфарбовування, оскільки один і той самий відтінок сірого може відповідати різним кольорам залежно від типу об’єкта та сцени.

Для підвищення якості результатів часто застосовуються архітектури типу encoder–decoder, які поєднують процеси зменшення та відновлення просторової роздільної здатності. Енкодер відповідає за вилучення інформативних ознак і зменшення розмірності даних, тоді як декодер відновлює повнорозмірне кольорове зображення. Додатково можуть використовуватися пропускні з’єднання (skip connections), що дозволяють зберігати дрібні деталі та запобігають втраті просторової інформації [4].

Навчання згорткових нейронних мереж для розфарбовування здійснюється на великих наборах парних даних, що містять відповідні чорно-білі та кольорові зображення. Як функції втрат зазвичай використовують середньоквадратичну помилку, L1-норму або їх комбінації, а також перцептивні метрики, які краще відображають візуальну якість результатів. У деяких підходах CNN поєднуються з генеративно-змагальними мережами, що дозволяє отримувати більш природні та реалістичні кольори.

Використання згорткових нейронних мереж у задачі розфарбовування зображень забезпечує високий рівень автоматизації, адаптивності та точності. CNN дозволяють враховувати як локальні, так і глобальні особливості зображення, що робить їх потужним інструментом для відновлення кольорової інформації та подальшого розвитку інтелектуальних систем обробки цифрових зображень.

Висновки

У роботі розглянуто актуальну задачу обробки цифрових зображень, зокрема проблему їх розфарбовування, яка має важливе практичне значення для багатьох галузей, включаючи реставрацію архівних матеріалів, медичну візуалізацію, мультимедійні системи та комп’ютерний зір. Показано, що надання кольорової інформації монохромним зображенням сприяє покращенню візуального сприйняття, підвищенню інформативності та ефективності подальшого аналізу зображень.

Проаналізовано традиційні підходи до розфарбовування зображень, які ґрунтуються на ручному задання кольорів та евристичних методах, і встановлено їхні основні недоліки, зокрема високу трудомісткість, суб’єктивність і обмежену точність. У результаті обґрунтовано доцільність застосування сучасних методів штучного інтелекту для автоматизації даного процесу.

Особливу увагу приділено використанню згорткових нейронних мереж, які завдяки своїй архітек-

турі здатні ефективно враховувати просторові та семантичні особливості зображень. Показано, що CNN дозволяють навчатися на великих обсягах даних, відновлювати кольорові компоненти з високим рівнем реалістичності та забезпечувати стабільні результати навіть для складних сцен. Застосування таких підходів значно перевершує можливості традиційних методів і відкриває перспективи подальшого розвитку інтелектуальних систем обробки цифрових зображень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Object Detection [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/Object_detection.

2. Tang, Y.; Zhang, C.; Gu, R. Vehicle detection and recognition for intelligent traffic surveillance system. Multimed. Tools Appl. 2017, 76, 5817–5832.

3. Згорткова нейронна мережа – просте пояснення CNN та її застосування – [Електронний ресурс] – https://evergreens.com.ua/ua/articles/cnn.html

4. Руденко О.В. Штучні нейронні мережі: Навчальний посібник / О.В.Руденко, Є.В.Бодянський. - Харків : ТОВ «Компанія СМІТ», 2006. — 404 с. - ISBN 966-8630-73-X.

Озеранський Володимир Сергійович — канд. техн. наук, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Сімончук Сергій Володимирович — асистент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Пінтя Дмитро Валентинович — студент групи 1КН-24м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Ozeransky Volodymyr — Cand. Sc. (Eng), Assistant Professor of Computer Sciences Chair, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Simonchuk Sergiy — Assistant of Computer Science Chair, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Pintia Dmytro — student of Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.056.53 + 004.89

Д. П. Урлапова
Є. О. Звуздецький
Ю. Ю. Іванов

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ КОРИСТУВАЧІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ ВЕБСЕРЕДОВИЩ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У даній роботі проаналізовано принципи роботи поведінкових моделей, що дозволяють відстежувати відхилення від типових дій користувачів, які можуть свідчити про кібератаки або несанкціоновані зміни контенту.

Ключові слова: *штучний інтелект, кібербезпека, дані, виявлення аномалій, аналіз поведінки користувачів.*

Abstract

This paper analyzes the principles of behavioral models, that allow tracking deviations from typical user actions, that may indicate cyberattacks or unauthorized changes to content.

Keywords *artificial intelligence, cybersecurity, data, anomaly detection, user behavior analysis.*

Вступ

У сучасному цифровому середовищі проблема інформаційної безпеки залишається надзвичайно актуальною. Зловмисники дедалі частіше отримують доступ до легальних облікових записів адміністраторів або користувачів. Отже, вони можуть змінювати контент, додавати шкідливий код або впроваджувати власні шкідливі PHP-скрипти. Традиційні системи безпеки, які ґрунтуються лише на перевірці прав доступу або логах входів, не завжди здатні своєчасно реагувати на подібні загрози [1, 2]. Водночас, для захисту вебресурсів від атак необхідно впроваджувати додаткові методи, такі як контроль цілісності файлів та інтеграція систем виявлення аномалій. Для таких задач все більшої актуальності набуває використання методів штучного інтелекту [3, 4]. *Метою роботи* є аналіз досліджень поведінкових моделей, що дозволяють відстежувати аномальні дії користувачів, які можуть свідчити про кібератаки або несанкціоновані зміни контенту.

Результати дослідження

Методи штучного інтелекту відкривають нові можливості для створення адаптивних систем, які здатні виявляти нетипові зміни у поведінці користувачів. Системи поведінкового аналізу (*UEBA – User and Entity Behavior Analytics*) формують профіль звичної активності користувача і фіксують будь-які відхилення — наприклад, редагування старих записів, створення нетипових об’єктів або додавання фрагментів коду [1, 5].

Методи виявлення аномалій можна класифікувати на статистичні, кластеризаційні та засновані на використанні нейронних мереж. Для аналізу поведінкових даних найчастіше застосовують алгоритми без учителя: ізоляція аномалій на основі методу випадкових лісів, однокласова класифікація на основі методу опорних векторів та нейромережі автокодувальники [2, 3]. Вони дозволяють системі навчатися на основі звичайних дій користувачів і фіксувати будь-які відхилення від норми. У комерційних рішеннях *UEBA* такі технології вже використовуються для виявлення підозрілих дій у великих організаціях. Проте для освітніх або локальних вебплатформ подібні підходи майже не реалізуються, що створює можливість для досліджень у цьому напрямі.

Поєднання поведінкового аналізу з семантичним аналізом контенту дозволяє оцінювати не лише послідовність дій користувача, а й зміст зміненого матеріалу. Якщо алгоритм виявляє підозрілі конструкції або несумісність контексту змін (наприклад, редагування давніх дописів із додаванням коду), він може автоматично повідомити адміністратора, обмежити доступ або відмінити зміни [2]. У перспективі такі системи можуть функціонувати на рівні низки сайтів

одночасно через централізовану платформу аналізу подій, що забезпечить раннє виявлення схожих типів атак.

Висновки

Використання штучного інтелекту для аналізу поведінки користувачів у вебсередовищах є одним із найефективніших напрямів розвитку сучасної кібербезпеки. Поведінкові моделі дають змогу виявляти підозрілі дії, навіть коли обліковий запис не був формально зламаний. Поєднання алгоритмів машинного навчання з контент-аналізом відкриває можливості розробки систем захисту, здатних оцінювати контекст змін і мінімізовувати ризики компрометації вебресурсів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Gheyas I.A., Abdallah A.E. Detection and Prediction of Insider Threats to Cyber Security: A Systematic Literature Review and Meta-Analysis. *Big Data Analytics*. 2016. Vol. 1. pp. 1–30.

2. Sommer R., Paxson V. Outside the Closed World: On Using Machine Learning for Network Intrusion Detection. *IEEE Symposium on Security and Privacy*. 2010. pp. 305–316.

3. Chandola V., Banerjee A., Kumar V. Anomaly Detection: A Survey. *ACM Computing Surveys*. 2009. Vol. 41. pp. 1–58.

4. Аналіз та експериментальне дослідження методу безмодельного навчання з підкріпленням / В.В. Півошенко, М.С. Кулик, Ю.Ю. Іванов, А.С. Васюра. *Вісник Вінницького політехнічного інституту*. №3. 2019. С. 40–49.

5. Berman D.S., Buczak A.L., Chavis J.S., Corbett C.L. A Survey of Deep Learning Methods for Cyber Security. *Information*. 2019. Vol. 10. pp. 1–35.

Урлапова Дар'я Павлівна — студентка бакалаврату кафедри Автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Звуздецький Єгор Олегович — аспірант кафедри Автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Іванов Юрій Юрійович — канд. техн. наук, доцент кафедри Автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: Yura881990@i.ua.

Urlapova Daria P. — undergraduate student, Faculty of Computer Systems and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Zvuzdetskyi Yehor O. — postgraduate student, Faculty of Computer Systems and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Ivanov Yurii Yu. — Cand. Sc. (Eng), Senior Lecturer, Faculty of intelligent information technologies and automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: Yura881990@i.ua.

УДК 004.8

А.В. Козловський
М.М. Подкалюк
Д.А. Макогончук

ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ СКЛАДУ У ВІРТУАЛЬНІЙ РЕАЛЬНОСТІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто підходи до розв'язання задачі навчання працівників складу з використанням технологій віртуальної реальності. Запропоновано інформаційну технологію VR-навчання, що забезпечує автономну офлайнову роботу та дозволяє відпрацьовувати складські операції у віртуальному середовищі. Обґрунтовано доцільність використання офлайнового режиму для підвищення надійності та доступності навчального процесу.

Ключові слова: віртуальна реальність, навчання персоналу, склад, офлайновий режим.

Abstract

The paper considers approaches to solving the problem of warehouse staff training using virtual reality technologies. An offline autonomous VR-based training information technology is proposed, enabling the practice of warehouse operations in a virtual environment. The feasibility of using an offline mode to improve reliability and accessibility of the training process is substantiated.

Keywords: virtual reality, personnel training, warehouse, offline mode.

Вступ

У міру розвитку інформаційних технологій та цифровізації виробничих процесів зростає потреба у більш ефективних засобах навчання персоналу. Сучасні складські підприємства використовують складне обладнання, автоматизовані системи та регламентовані технологічні процеси, що вимагає від працівників високого рівня підготовки та точності виконання операцій. Традиційні методи навчання, які базуються на теоретичних інструктажах і практичному навчанні безпосередньо на робочому місці, не завжди забезпечують необхідну ефективність, безпеку та швидкість засвоєння матеріалу. У зв'язку з цим актуальним є впровадження сучасних програмних рішень на основі віртуальної реальності, які дозволяють моделювати реальні складські процеси та здійснювати навчання персоналу в безпечному й контрольованому середовищі [1].

Метою роботи є розробка інформаційної технології та програмного забезпечення для навчання працівників складу у віртуальній реальності з підтримкою автономного офлайнового режиму роботи.

Результати дослідження

Ефективність навчання працівників складу значною мірою залежить не лише від змісту навчальних матеріалів, а й від умов, у яких здійснюється навчальний процес, та від можливостей інформаційної технології, що використовується. Чітке розуміння специфіки складських операцій, рівня підготовки персоналу та обмежень виробничого середовища дозволяє впровадити таку систему навчання, яка не лише забезпечує засвоєння необхідних навичок, а й залишається актуальною та ефективною протягом тривалого часу.

Аналіз ефективності VR-навчання є комплексною оцінкою результатів взаємодії користувача з віртуальним складським середовищем. Основною метою такого аналізу є визначення рівня засвоєння навчального матеріалу, правильності та послідовності виконання складських операцій, стабільності дій користувача та його готовності до виконання реальних виробничих завдань [2]. Проведення такого дослідження дозволяє оцінити не лише підсумкові результати навчання, а й ефективність

використання навчального часу та можливості подальшого вдосконалення процесу підготовки персоналу.

У процесі аналізу оцінюються ключові показники навчального процесу, зокрема кількість та тип допущених помилок, час виконання окремих етапів сценарію, дотримання регламентованої послідовності дій, а також загальна тривалість проходження навчального сценарію. Важливу роль відіграють і поведінкові аспекти, пов'язані з реакцією користувача на підказки системи та його здатністю самостійно коригувати власні дії у віртуальному середовищі.

Проведення такого аналізу дозволяє виявити етапи навчального сценарію, які викликають найбільші труднощі у користувачів, а також визначити типові помилки, що можуть виникати під час виконання реальних складських операцій. Крім того, оцінка результатів навчання дає змогу перевірити відповідність підготовки працівників вимогам сучасних складських процесів та стандартам безпеки праці.

У розробленій інформаційній технології після завершення навчального сценарію система переходить до етапу обробки та узагальнення аналітичних даних [3]. На цьому етапі виконуються локальні обчислення показників ефективності навчання з урахуванням різних аспектів діяльності користувача. Кожен показник аналізується окремо, що дозволяє отримати детальне уявлення про сильні та слабкі сторони підготовки працівника.

Усі отримані результати відображаються користувачеві у наочній формі безпосередньо у VR-додатку. Для цього використовуються візуальні індикатори та інформаційні панелі, які дозволяють одночасно оцінити кілька параметрів навчання та швидко інтерпретувати підсумкові дані. Такий підхід забезпечує зручне сприйняття результатів та підвищує інформативність навчального процесу.

Після завершення аналізу користувач отримує інтегральну оцінку результатів навчання. Вона подається у декількох формах, що дозволяє адаптувати сприйняття інформації до різних рівнів підготовки користувачів. Наприклад, інтегральний показник може відображатися у вигляді шкали прогресу або графічного індикатора, рівень якого відповідає загальній ефективності виконання навчального сценарію. Додатково формується текстовий опис результатів, який містить узагальнену оцінку та рекомендації щодо подальшого навчання або повторного проходження окремих етапів.

Реалізований підхід до оцінювання результатів навчання в офлайновому VR-середовищі дозволяє отримати гнучку та наближену до реальних умов картину рівня підготовки працівників складу [4]. На відміну від традиційних методів навчання, запропонована інформаційна технологія забезпечує комплексний аналіз дій користувача з урахуванням контексту виконуваних операцій та специфіки складських процесів.

Загалом результати дослідження підтверджують, що використання офлайнової VR-системи навчання дозволяє підвищити ефективність підготовки працівників складу, забезпечити об'єктивне оцінювання результатів навчання та створити передумови для подальшого вдосконалення інформаційної технології з урахуванням реальних потреб виробничого середовища.

Висновки

Отже, застосування офлайнових VR-технологій у задачах навчання та оцінювання підготовки працівників складу є доцільним завдяки їх здатності моделювати реальні виробничі процеси у безпечному віртуальному середовищі, враховувати контекст виконання складських операцій, забезпечувати об'єктивний аналіз дій користувача та формувати інтегральну оцінку результатів навчання. Сукупність цих властивостей робить автономні VR-системи ефективним інструментом для побудови адаптивних, наочних та практично орієнтованих моделей підготовки персоналу, які відповідають сучасним вимогам складської логістики.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Технології віртуальної реальності у навчанні персоналу. − Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/33847

2. Давидов С. Ю. Використання віртуальної реальності для навчання фахівців // Матеріали науково-практичної конференції. − Вінниця: ВНТУ, 2019. − С. 15–16. − Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/32268
3. Radianti J., Majchrzak T. A., Fromm J., Wohlgenannt I. — “A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education” (2019, Education and Information Technologies)
4. Standalone virtual reality systems for industrial training / Makransky G., Petersen G. B., Immersive Learning Research // Computers & Education. — 2020. — Vol. 147. — P. 103778.

Козловський Андрій Володимирович — канд. техн. наук, доцент кафедри комп’ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, Вінниця
Подкалюк Микола Миколайович — студент групи 1КН-24м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.
Макогончук Дмитро Андрійович — студент групи 1КН-24м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Kozlovskyi Andrii — Cand. Sc. (Eng), Assistant Professor of Computer Sciences Chair, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.
Podkaliuk Mykola — student of Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.
Makohonchuk Dmytro — student of Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University

УДК 004.89

В.В. Колодний
В.В. Гарук

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ЕМОЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ ОНЛАЙН-АУДИТОРІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі обґрунтовано актуальність фіксації та аналізу емоційних реакцій онлайн-аудиторії під час взаємодії з цифровим контентом. Запропоновано підхід до проведення емоційно-орієнтованих онлайн-опитувань із використанням слайдерів емоційної оцінки та подальшою аналітикою отриманих даних. Реалізовано веб-платформу CollEmPoll, яка забезпечує збирання емоційних оцінок і порівняння респондентів за ступенем емоційної подібності. Для виявлення користувачів із близькими емоційними профілями застосовано кореляційний аналіз на основі коефіцієнта рангової кореляції Спірмена. Наведено загальну характеристику архітектури рішення, функціональних можливостей та практичного призначення платформи.

Ключові слова: емоційний аналіз, онлайн-аудиторія, слайдер оцінки, кореляція Спірмена, веб-платформа, CollEmPoll.

Abstract

The paper substantiates the relevance of capturing and analyzing emotional reactions of online audiences when interacting with digital content. An approach to emotion-oriented online surveys is proposed using emotional evaluation sliders and subsequent analytics of the collected data. The CollEmPoll web platform is implemented to collect emotional assessments and compare respondents by emotional similarity. To identify users with close emotional profiles, correlation analysis based on Spearman's rank correlation coefficient is applied. A general overview of the system architecture, key functionalities, and practical applicability is provided.

Keywords: emotional analysis, online audience, evaluation slider, Spearman correlation, web platform, CollEmPoll.

Вступ

Сучасний розвиток інформаційних технологій суттєво розширив можливості збору даних про взаємодію користувачів із цифровим контентом. Проте переважна більшість онлайн-опитувань орієнтована на фіксацію раціональної складової відповіді (вибір варіанту, текстове пояснення, рейтинг), тоді як емоційна реакція часто залишається поза межами формалізованого аналізу. У практичних задачах маркетингу, UX-досліджень, освітніх платформ та цифрових сервісів важливо розуміти не лише те, що обирає користувач, але й те, як саме він це сприймає емоційно.

У зв'язку з цим актуальною є розробка спеціалізованої інформаційної технології, яка забезпечує (1) зручний збір емоційних оцінок, (2) їх структуроване збереження, (3) обробку та візуалізацію результатів, а також (4) порівняння респондентів за емоційною подібністю. Метою роботи є створення веб-платформи CollEmPoll, що реалізує зазначені можливості та підтримує емоційно-орієнтовані опитування на основі слайдерів емоційної оцінки.

Результати дослідження

Запропонована інформаційна технологія базується на ідеї представлення відповіді респондента не як одиничного значення, а як сукупності емоційних характеристик, що відображають інтенсивність переживань щодо запитання або стимулу (тексту, зображення чи відео). Для цього у платформі застосовано механізм емоційних слайдерів, які дозволяють користувачу швидко й інтуїтивно задавати рівень емоційної реакції у числовій формі. Підхід узгоджується з практикою використання візуальних інструментів самооцінки емоцій, зокрема SAM (Self-Assessment Manikin) [1], однак у реалізованій платформі акцент зроблено на веб-орієнтованій взаємодії та подальшому порівнянні респондентів. Отриманий набір значень формує емоційний профіль респондента для конкретного опитування.

Ключовою аналітичною задачею є визначення ступеня емоційної близькості між респондентами. Для розв'язання цієї задачі використано кореляційний підхід: дані двох користувачів порівнюються, а міра узгодженості інтерпретується як показник подібності. У роботі застосовано коефіцієнт рангової кореляції Спірмена, який є придатним для порядкових і слабко-формалізованих оцінок, а також стійким до окремих відхилень у відповідях. На основі значення кореляції формується рейтинг найбільш подібних користувачів, що дозволяє виявляти «емоційних соулмейтів» — респондентів із найближчими емоційними реакціями на опитування.

Практична реалізація підходу виконана у вигляді клієнт-серверної веб-платформи CollEmPoll. Клієнтська частина відповідає за створення та проходження опитувань, зручну взаємодію зі слайдерами, а також за відображення результатів. Серверна частина забезпечує збереження даних, виконання обчислень емоційної подібності, формування підсумків та передачу результатів клієнту через API. У реалізації використано сучасні вебтехнології (React, Nest.js, PostgreSQL), що забезпечують масштабованість, стабільність та можливість подальшого розширення функціоналу. Для забезпечення конфіденційності й контролю доступу передбачено механізми автентифікації користувачів із використанням токенів.

Для оцінювання новизни та практичної доцільності виконано порівняльний аналіз поширених платформ онлайн-опитувань. Встановлено, що типові рішення, зокрема Google Forms [2], Survio [3] та SurveyNuts [4], здебільшого не підтримують повноцінного збору багатовимірних емоційних оцінок, не містять механізмів візуалізації емоцій та не реалізують пошук емоційно подібних респондентів. Запропонована платформа CollEmPoll усуває зазначені обмеження та забезпечує повний цикл: від збору емоційних даних до аналітичного порівняння користувачів і представлення результатів.

З практичної точки зору технологія може бути застосована для підвищення якості маркетингових досліджень (оцінка емоційного сприйняття продукту/реклами), UX-аналітики (виявлення емоційних тригерів інтерфейсів), освітніх процесів (оцінка реакції на навчальні матеріали) та інших сценаріїв, де емоційна складова є суттєвим фактором прийняття рішень.

Висновки

У роботі обґрунтовано актуальність аналізу емоційних реакцій онлайн-аудиторії та запропоновано підхід до емоційно-орієнтованих опитувань на основі слайдерів емоційної оцінки. Реалізовано веб-платформу CollEmPoll, що забезпечує збір, збереження та аналітичну обробку емоційних даних. Для порівняння респондентів і виявлення користувачів із подібними емоційними профілями застосовано коефіцієнт рангової кореляції Спірмена. Порівняльний аналіз показав, що запропоноване рішення розширює функціональні можливості класичних платформ опитувань за рахунок підтримки емоційного виміру та механізмів пошуку емоційно близьких респондентів. Отримані результати підтверджують доцільність подальшого розвитку технологій емоційної аналітики у веб-системах збору та інтерпретації даних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Measuring emotion: The self-assessment manikin and the semantic differential. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0005791694900639
2. Google Forms. URL: https://www.template.net/google/google-form/
3. Survio. URL: https://www.survio.com/
4. SurveyNuts. URL: https://www.wufoo.com/integrations/surveynuts/

Гарук Віталій Володимирович — студент групи 2КН-24м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: garuk1vitalik@gmail.com

Колодний Володимир Володимирович — канд. техн. наук, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Haruk Vitalii V. — student of group 2KN-24m, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: garuk1vitalik@gmail.com

Kolodnyi Volodymyr V. — PhD (Eng.), Associate Professor of Department for Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.8

В. В. Полігас, О. В. Сілагін

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ГЕНЕРАТИВНОГО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Дана робота присвячена розробці інформаційної технології для вивчення англійської мови із використанням генеративного штучного інтелекту. Основна мета полягає у створенні адаптивної системи, що забезпечує персоналізований навчальний процес, автоматичне формування контенту та надання зворотного зв'язку студентам. Запропоновано архітектуру програмного комплексу, яка включає модулі фронтенду, бекенду, бази даних і генеративного ядра (LLM). Розроблена система дозволяє динамічно адаптувати складність матеріалів до рівня студента.

Ключові слова: інформаційна технологія, генеративний штучний інтелект, індивідуальне навчання, англійська мова, адаптивна система, LLM, prompt-engineering.

Abstract

This paper is devoted to the development of information technology for learning English using generative artificial intelligence. The main goal is to create an adaptive system that provides a personalized learning process, automatic content generation, and feedback to students. The architecture of the software complex is proposed, including front-end, back-end, database, and generative core modules (LLM). The developed system allows dynamically adapting the complexity of materials to the student's level.

Keywords: information technology, generative artificial intelligence, individual learning, English language, adaptive system, LLM, prompt-engineering.

Вступ

Сучасний світ стрімко змінюється під впливом новітніх технологій, і однією з найпомітніших трансформацій є розвиток генеративного штучного інтелекту (GenAI). Особливо яскраво його потенціал проявляється в освітньому середовищі, зокрема у вивченні іноземних мов [1]. Генеративні моделі, такі як ChatGPT, Claude, Gemini, здатні створювати інтерактивні тексти, формувати адаптивні завдання та аналізувати знання учнів.

Актуальність теми зумовлена тим, що система освіти в Україні поступово інтегрує елементи ШІ, проте більшість рішень залишаються на стадії експериментів або мають обмежений функціонал. Традиційні методи навчання часто не забезпечують належного рівня персоналізації, тоді як інтеграція GenAI дозволяє автоматично адаптувати процес до потреб студента.

Метою роботи є створення адаптивної системи, що забезпечує персоналізований навчальний процес та автоматичне формування контенту на основі аналізу відповідей студентів.

Основна частина

Для досягнення поставленої мети було розроблено інформаційну технологію, яка поєднує педагогічні методики з можливостями великих мовних моделей (LLM). Система базується на клієнт-серверній архітектурі та включає модулі генерації контенту, оцінювання, персоналізації та аналітики.

Узагальнена схема постановки задачі передбачає взаємодію трьох основних акторів: Студента, Викладача та Адміністратора. Студент отримує індивідуальну траєкторію навчання, Викладач керує курсами та отримує аналітику, а Адміністратор забезпечує технічну підтримку.

Архітектура системи реалізована за трирівневою схемою:

1. **Frontend (Клієнтська частина):** Реалізована на фреймворку Vue.js, забезпечує інтерактивну взаємодію користувача з системою.

2. **Backend (Серверна частина):** Побудована на Laravel (PHP), відповідає за бізнес-логіку, обробку запитів та взаємодію з зовнішніми API.
3. **Database (База даних):** Використовує MariaDB для зберігання профілів, навчальних матеріалів та статистики.

Ключовим елементом є інтеграція з API генеративного ШІ (наприклад, OpenAI API). Взаємодія здійснюється через спеціально розроблені промпти (prompt-engineering), які визначають роль моделі, контекст завдання та формат відповіді (JSON).

Алгоритм генерації контенту включає такі етапи:

- Збір параметрів (рівень знань, тема, тип завдання).
- Формування промпта із системними інструкціями.
- Відправлення запиту до LLM та отримання відповіді у форматі JSON.
- Валідація та збереження контенту в базі даних.

Для оцінювання знань використовується комбінований підхід: автоматична перевірка за шаблонами (для тестових завдань) та семантичний аналіз відповідей за допомогою ШІ (для творчих завдань та есе). Система реалізує модель динамічного розрахунку прогресу, що дозволяє адаптувати складність наступних вправ відповідно до успішності студента [2].

Програмна реалізація виконана з використанням сучасних технологій: Docker для контейнеризації, Git для контролю версій. Безпека даних забезпечується використанням протоколу HTTPS та токенної аутентифікації (JWT).

Економічний розрахунок показав, що впровадження такої системи є доцільним. Розрахунковий термін окупності інвестицій становить близько 0,41 року, а внутрішня економічна дохідність перевищує мінімальні вимоги, що свідчить про високий комерційний потенціал розробки.

Висновки

У результаті роботи створено інформаційну технологію для індивідуального вивчення англійської мови із застосуванням генеративного штучного інтелекту. Розроблена система забезпечує автоматичну генерацію унікального навчального контенту, адаптацію до рівня знань користувача та надання миттєвого зворотного зв'язку.

Практичне значення роботи полягає у створенні дієвого інструмента для самостійного та змішаного навчання, який підвищує мотивацію студентів та ефективність засвоєння матеріалу. Тестування системи підтвердило її працездатність та відповідність функціональним вимогам.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Візнюк І., Буглай Н., Куцак Л., Поліщук А., Киливник В. Використання штучного інтелекту в освіті. *Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training: Methodology Theory, Experience, Problems*. 2021. № 59. С. 14–22.
2. Zhai X., Chu X., Chai S. et al. A Review of ChatGPT Applications in Education: What are the Benefits and Threats? *Journal of Educational Computing Research*. 2023. Vol. 61(7). P. 1381–1409.
3. OpenAI. GPT-4 Technical Report. 2023. URL: https://openai.com/research/gpt-4.
4. Лєбошина Н., Черкашина Ю., Харатян Е. Імплементація технології штучного інтелекту (Chat GPT) в систему підготовки військових спеціалістів. *Сучасні дослідження з іноземної філології*. 2024. №2(26). С. 351–359.

Поліга́с Владислав Володимирович – *студент групи 1КН-24М, Факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.*

Науковий керівник:**Сілагін Олексій Віталійович** – к.т.н., доцент, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Poligas Vladyslav – *student of group 1KN-24M, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.*

Scientific Supervisor: **Silahin Oleksii** – PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Computer Science Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.8

В.С. Озеранський
С.В. Сімончук
М.А. Наумчук

АДАПТИВНА СИСТЕМА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ «GROMM»

Вінницький національний технічний університет

Анотація
У даній роботі досліджено особливості інтеграції адаптивної системи штучного інтелекту в плату керування програмно-апаратним комплексом для відновлення руху кисті руки «GROMM». Наведено переваги використання такої системи.
Ключові слова: адаптивна система, програмно-апаратний комплекс, реабілітаційна рукавичка, відновлення руху кисті руки.

Abstract
In this work, the features of integrating an adaptive artificial intelligence system into the control board of the hardware–software complex for restoring hand movement "GROMM" are examined. The advantages of using such a system are presented.
Keywords: adaptive system, hardware–software complex, rehabilitation glove, restoration of wrist movement..

Вступ

У рамках розробки інтелектуального програмно-апаратного комплексу для відновлення руху кисті руки «GROMM» важливим етапом є впровадження адаптивної системи штучного інтелекту, безпосередньо інтегрованої в головну керуючу плату пристрою. Застосування алгоритмів машинного навчання підвищує автономність роботи реабілітаційної рукавички, забезпечує персоналізацію режимів реабілітації та мінімізує ручне калібрування, яке зазвичай займає значні ресурси фахівців.

Результати дослідження

Штучний інтелект виступає центральним елементом адаптивної системи керування інтелектуальним програмно-апаратним комплексом для відновлення руху кисті руки «GROMM», що реалізує такі ключові функції [1]:

- автоматичне налаштування під анатомічні особливості користувача (на основі даних від сенсорів (IMU, тензодатчики, EMG-сенсори) система аналізує розміри кисті, довжину пальців, форму долоні, кутові характеристики суглобів і формує індивідуальну карту руки);
- врахування типу шкіри та її електропровідності (інтелектуальний модуль автоматично коригує параметри електростимуляції, залежно від вологості шкіри, її товщини та реакції на імпульси, забезпечуючи комфорт і безпечний рівень інтенсивності);
- контроль тиску пристрою на тканини руки (на основі даних сенсорів «рукавичка» адаптує силу прилягання, щоб запобігти надмірному тиску, подразненням або порушенню кровообігу);
- температурний аналіз стану кінцівки (оптоволоконні або терморезистивні датчики дозволяють контролювати зміну температури, що є маркером м'язової втоми або перевантаження);
- визначення рівня втоми кінцівки (алгоритм аналізує зміни електроміографічних сигналів, локальне підвищення температури, падіння сили стискання та зниження амплітуди руху — на основі цього система автоматично зменшує інтенсивність тренування або запускає відновлювальний режим).

До впровадження такої інтелектуальної системи, налаштування рукавички здійснювалося технічним спеціалістом вручну. Процедура включала визначення оптимальних режимів електростимуляції, підлаштовування механічної підтримки під розмір руки, перевірку сенсорів, корекцію сили притиску та тестування рухів пальців. У середньому повне налаштування однієї рукавички займало приблизно 2 години, що значно обмежує можливості масштабування технології та збільшує витрати на впрова-

дження [2].

Інтеграція штучного інтелекту дозволила скоротити цей час у чотири рази. Завдяки автоматизованим алгоритмам обробки даних первинна калібрування виконується за 30 хвилин [3].

Перевагами такої інтелектуальної системи є те, що:

- система одночасно аналізує сигнал з усіх сенсорів;
- параметри підлаштовуються без участі оператора;
- штучний інтелект використовує накопичені моделі попередніх калібрувань, прискорюючи адаптацію;
- необхідність повторних тестів і ручних корекцій мінімальна.

Вбудована система штучного інтелекту створює можливості для впровадження модульної архітектури реабілітаційної рукавички, що дозволяє розширювати її функціональність залежно від потреб конкретного користувача. Головна плата містить спеціальний модульний інтерфейс, через який додаткові сенсори та функціональні блоки можуть бути швидко підключені, розпізнані та інтегровані у роботу системи без необхідності ручного налаштування [4].

Штучний інтелект автоматично визначає тип підключеного модуля, проводить його калібрування та інтеграцію в загальну модель аналізу стану користувача. Це дозволяє не тільки розширювати можливості пристрою, а й робить процес використання максимально адаптивним та зручним.

Різні користувачі можуть мати індивідуальні особливості організму або супутні стани, що потребують постійного контролю під час реабілітації. Наприклад, пацієнти з серцево-судинними захворюваннями потребують моніторингу пульсу, а користувачі з дихальними порушеннями — контролю сатурації, у то час, коли пацієнти з неврологічними розладами вимагають відстеження динаміки рухів та навантаження на кисті руки, а люди з ризиком перевтоми — контролю температури та сили м’язового тонусу.

Вбудований штучний інтелект забезпечує автоматичну роботу наступних типів модулів:

- датчик пульсу (PPG або ECG-типу) — контролює частоту серцевих скорочень у режимі реального часу;

- модуль контролю сатурації крові (SpO_2) — вимірює рівень насичення крові киснем, важливий при навантаженнях;

- лічильник згинів та амплітуди руху — аналізує кількість і якість виконаних вправ, що дозволяє точно оцінювати динаміку реабілітації;

- монітор часу використання — відстежує тривалість тренування та контролює дотримання медичних рекомендацій;

- температурний модуль — контролює температуру шкіри та тканин як індикатор перевтоми або запалення;

- модуль тиску — відстежує силу притиску рукавички до руки та попереджає надмірне стискання.

Завдяки модульній системі, рукавичка може бути персоналізована під конкретні медичні потреби, що підвищує безпеку, ефективність та інформативність реабілітаційного процесу.

Висновки

Впровадження адаптивної системи штучного інтелекту в програмно-апаратний комплекс «GROMM» забезпечує суттєве підвищення ефективності та автономності роботи реабілітаційної рукавички. Завдяки використанню алгоритмів машинного навчання система здатна самостійно налаштовувати параметри під конкретного користувача, оптимізувати режими відновлення рухів та зменшувати потребу в трудомісткому ручному калібруванні. Це дозволяє покращити якість реабілітаційного процесу, підвищити комфорт пацієнта та знизити навантаження на медичних фахівців.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. MedicalExpert. Методи реабілітації : [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://medicalexpert.com.ua/uk/rehabilitation/metodi-reabilitatsiji

2. ORTHOHEALING. SHOCKWAVE THERAPY VS. ULTRASOUND: ACOMPARISON: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://www.orthohealing.com/shockwave-therapy-vs-ultrasound-a-comparison/

3. ІОН Інститут. Лазерна терапія : [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://ionclinic.com.ua/lazerna-terapiya/
4. ВашЛІКАР. Електростимуляція : [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://vashvrach.com.ua/elektromiostimulyatsiya-uk/

Озеранський Володимир Сергійович — канд. техн. наук, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, Вінниця
Сімончук Сергій Володимирович — асистент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, Вінниця
Наумчук Максим Андрійович — студент групи 1КН-24м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Ozeransky Volodymyr — Cand. Sc. (Eng), Assistant Professor of Computer Sciences Chair, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.
Simonchuk Sergiy — Assistant of Computer Science Chair, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.
Naumchuk Maksym — student of Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.8

А.С. Сторожук
В.О. Денисюк
О.В. Сілагін

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБКИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено та розроблено інформаційну технологію вибору оптимального інструментального середовища для веб-розробки. Основну увагу приділено створенню рекомендаційної інтелектуальної системи на основі онтологічної бази знань, яка забезпечує підтримку прийняття рішень під час вибору технологічного стеку для розробки веб-застосунків. Проаналізовано сучасні мови програмування, фреймворки та інструментальні середовища веб-розробки. Запропоновано онтологічну модель предметної області, що дозволяє формалізувати знання про вимоги проєкту, обмеження та характеристики інструментів. Результати дослідження підтверджують ефективність використання онтологічного підходу для формування обґрунтованих рекомендацій.

Ключові слова: *інформаційна технологія, веб-розробка, рекомендаційна система, онтологія, база знань, інструментальне середовище.*

Abstract

The paper researches and develops information technology for selecting the optimal tool environment for web development. The main focus is on designing an intelligent recommendation system based on an ontological knowledge base that supports decision-making when choosing a technological stack for web application development. Modern programming languages, frameworks, and web development environments are analyzed. An ontological model of the subject domain is proposed to formalize project requirements, constraints, and tool characteristics. The obtained results confirm the effectiveness of the ontological approach for generating justified recommendations.

Keywords: *information technology, web development, recommendation system, ontology, knowledge base, instrumental environment.*

Вступ

Сучасна веб-розробка характеризується стрімким розвитком технологій та значною кількістю інструментальних середовищ, мов програмування, фреймворків і бібліотек. Різноманіття доступних рішень підвищує гнучкість проєктування веб-застосунків, однак ускладнює обґрунтований вибір технологічного стеку, особливо за наявності обмежень за термінами, бюджетом та вимогами до якості. У задачах інженерії програмного забезпечення такі рішення мають прийматися системно та з урахуванням вимог життєвого циклу ПЗ [1-4].

Вибір оптимального технологічного стеку суттєво впливає на якість, масштабованість, продуктивність і супроводжуваність веб-застосунків. Практика показує, що процес вибору інструментів нерідко базується на суб’єктивному досвіді розробників або популярності технологій, що може призводити до нераціональних рішень та збільшення витрат на підтримку і розвиток продукту [2, 4].

Для підвищення обґрунтованості такого вибору актуальним є застосування методів формалізації знань про інструментальні середовища, їхні характеристики, обмеження та відповідність вимогам проєкту. Перспективним підходом є використання онтологій як засобу формального опису предметної області та встановлення семантичних зв’язків між вимогами і можливостями інструментів, що забезпечує переносимість та узгодженість знань [1, 3].

Актуальним є застосування інтелектуальних методів підтримки прийняття рішень, зокрема рекомендаційних систем на основі онтологічних баз знань, які дозволяють формалізувати експертні знання та автоматизувати процес вибору інструментального середовища відповідно до заданих критеріїв. Використання рекомендаційних підходів забезпечує формування обґрунтованих рекомендацій та підвищує ефективність вибору технологічного стеку [5].

Постановка задачі дослідження

Для досягнення поставленої мети необхідно:

- провести аналіз сучасних технологій та інструментальних середовищ веб-розробки;
- визначити критерії та параметри вибору оптимального технологічного стеку;
- розробити онтологічну модель предметної області веб-розробки;
- створити рекомендаційну інтелектуальну систему на основі онтологічної бази знань;
- провести оцінювання ефективності запропонованої інформаційної технології.

Виклад основного матеріалу

Запропонована інформаційна технологія вибору оптимального інструментального середовища для веб-розробки базується на використанні онтологічної бази знань, яка містить формалізований опис мов програмування, фреймворків, бібліотек та інструментальних середовищ, а також їх ключових характеристик. До таких характеристик належать підтримувані архітектурні підходи, продуктивність, масштабованість, сумісність, рівень підтримки спільнотою та вимоги до кваліфікації розробників. Онтологічний підхід дозволяє систематизувати різнорідні знання та представити їх у вигляді єдиної семантичної моделі предметної області [1, 3].

Онтологія встановлює семантичні зв'язки між вимогами проєкту та можливостями інструментальних середовищ, що дає змогу здійснювати їх формалізоване зіставлення. Вимоги проєкту можуть включати тип веб-застосунку, очікуване навантаження, вимоги до безпеки, часові та ресурсні обмеження. На основі цих параметрів система визначає релевантні технологічні рішення, які найбільшою мірою відповідають заданим критеріям [3].

Рекомендаційна інтелектуальна система реалізує механізм логічного висновку на основі правил онтології та процедур інференції. У процесі роботи система аналізує вхідні параметри проєкту, активує відповідні правила та формує перелік рекомендованих інструментальних середовищ або технологічних стеків. Такий підхід забезпечує обґрунтованість рекомендацій і зменшує вплив суб'єктивних факторів на процес прийняття рішень [5].

Важливою перевагою запропонованої інформаційної технології є її адаптивність та можливість розширення. Додавання нових технологій, інструментів або критеріїв вибору не потребує зміни загальної архітектури системи, а реалізується шляхом оновлення онтологічної бази знань. Це забезпечує актуальність рекомендаційної системи в умовах динамічного розвитку веб-технологій та підвищує її практичну цінність для використання у сфері веб-розробки.

Результати дослідження.

У результаті проведених експериментальних досліджень встановлено, що застосування онтологічної бази знань у складі рекомендаційної інтелектуальної системи дозволяє підвищити обґрунтованість вибору інструментального середовища для веб-розробки та зменшити час прийняття рішень порівняно з традиційними підходами. Система забезпечує формування узгоджених рекомендацій з урахуванням вимог проєкту та характеристик інструментальних середовищ.

Отримані результати свідчать про доцільність використання онтологічного підходу для формалізації знань у сфері веб-розробки та підтримки процесу прийняття рішень. Результати дослідження узгоджуються з сучасними науковими роботами у галузі рекомендаційних систем та інженерії програмного забезпечення, що підтверджує ефективність запропонованої інформаційної технології [4, 5].

Висновки

У роботі розроблено інформаційну технологію вибору оптимального інструментального середовища для веб-розробки на основі рекомендаційної інтелектуальної системи з онтологічною базою знань. Запропонований підхід забезпечує формалізацію експертних знань та автоматизацію процесу вибору технологічного стеку відповідно до заданих критеріїв і вимог проєкту.

Результати дослідження підтвердили ефективність використання онтологічного підходу для підтримки прийняття рішень у сфері веб-розробки. Запропонована інформаційна технологія може бути використана як основа для подальшого розвитку інтелектуальних рекомендаційних систем у галузі комп'ютерних наук, а також для розширення функціональних можливостей систем підтримки прийняття рішень у процесах проєктування програмного забезпечення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Gruber T. R. A translation approach to portable ontology specifications. *Knowledge Acquisition*, 1993. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1042814383710083 .
2. Sommerville I. *Software Engineering*. Pearson, 2016. URL: https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/software-engineering/P200000003258/9780137503148 .
3. S., Studer R. Handbook on Ontologies. Springer, 2010. URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-92673-3 .
4. Ricci F., Rokach L., Shapira B. Recommender Systems Handbook. Springer, 2015. URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4899-7637-6 .
5. Pressman R. Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill, 2019. URL: https://www.mheducation.com/highered/product/software-engineering-a-practitioners-approach-pressman.html?viewOption=student .

Сторожук Антон Сергійович – студент кафедри комп`ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: storozukanton01@gmail.com;

Денисюк Валерій Олександрович – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: vad64@i.ua.

Сілагін Олексій Віталійович – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: avsilagin@vntu.edu.ua.

Storozhuk Anton Serhiiovych – student of Computer Science Department, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: storozukanton01@gmail.com;

Denysiuk Valerii Olexandrovich – Ph.D., Assistant Professor, Assistant Professor of the Chair of Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vad64@i.ua .

Silagin Olexiy Vitalyovich – Ph.D., Assistant Professor, Assistant Professor of the Chair of Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: avsilagin@vntu.edu.ua .

УДК 004.8

В.В.Данилишин
В.О. Денисюк

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ДИЗАЙНУ ТА РОЗРОБКИ НА ОСНОВІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто розробку інтелектуальної інформаційної технології інтеграції процесів дизайну та розробки цифрових продуктів на основі штучного інтелекту. Основна увага приділяється створенню інтелектуального програмного середовища, що забезпечує узгодження дизайнерських рішень із технічними обмеженнями програмної реалізації. Запропонована технологія використовує методи машинного навчання, обробки природної мови та інженерії знань для аналізу UX-логіки, генерації рекомендацій, автоматизованого неймінгу компонентів і виявлення логічних та структурних невідповідностей. Проведено аналіз сучасних підходів до інтеграції дизайн- і девелопмент-процесів, спроєктовано архітектуру системи та створено прототип. Експериментальні результати підтвердили підвищення швидкості узгодження рішень і зменшення кількості помилок у процесі командної розробки.

Ключові слова: *інтелектуальна інформаційна технологія, UX/UI-дизайн, інтеграція процесів, штучний інтелект, машинне навчання, human–AI collaboration, DesignOps.*

Abstract

The paper considers the development of an intelligent information technology for integrating design and development processes of digital products based on artificial intelligence. The proposed approach focuses on creating an intelligent software environment that ensures consistency between design decisions and technical implementation constraints. Machine learning, natural language processing, and knowledge engineering methods are applied to analyze UX logic, generate recommendations, perform automated component naming, and detect logical and structural inconsistencies. Modern approaches to design–development integration were analyzed, system architecture was designed, and a prototype was implemented. Experimental results confirmed increased coordination speed and reduced errors in team-based development.

Keywords: *intelligent information technology, UX/UI design, process integration, artificial intelligence, machine learning, human–AI collaboration, DesignOps.*

Вступ

Сучасні цифрові продукти характеризуються високим рівнем складності та вимогами до якості інтерфейсів і технічної реалізації. Відсутність узгодженості між дизайнерами та розробниками часто призводить до втрати ресурсів, збільшення кількості помилок і зниження якості кінцевого продукту [1–3].

Розвиток штучного інтелекту створює можливості для побудови інтелектуальних систем, здатних автоматизувати та інтелектуалізувати процеси проєктування і розробки [4].

Особливого значення набувають підходи human–AI collaboration та DesignOps, які формують нову парадигму взаємодії людини і штучного інтелекту у створенні програмних продуктів [5].

Постановка задачі дослідження

Для створення інтелектуальної інформаційної технології інтеграції процесів дизайну та розробки необхідно:

- проаналізувати сучасні методи інтеграції дизайн- і девелопмент-процесів;
- дослідити підходи до автоматизації UX/UI-дизайну;
- розробити архітектурну модель інтелектуальної системи;

- реалізувати прототип з функціями аналітики та рекомендацій;
- провести експериментальну оцінку ефективності технології.

Виклад основного матеріалу

Запропонована інтелектуальна інформаційна технологія ґрунтується на поєднанні методів машинного навчання, обробки природної мови (NLP) та інженерії знань з метою інтеграції процесів дизайну та розробки цифрових продуктів. Система здійснює аналіз дизайн-макетів, UX-логіки, структури інтерфейсних компонентів та семантики елементів, формує інтелектуальні рекомендації щодо оптимізації дизайнерських рішень і перевіряє їх технічну реалізовність у межах заданих обмежень програмної архітектури.

Архітектура рішення передбачає наявність модуля аналітики, модуля рекомендацій, бази знань та інтеграційного інтерфейсу взаємодії з дизайнерськими та розробницькими інструментами. База знань акумулює шаблони UX-поведінки, правила проєктування інтерфейсів, обмеження дизайн-систем та типові помилки реалізації. Це дозволяє автоматизувати процес узгодження рішень між учасниками команди, скоротити кількість ітерацій переробки макетів та зменшити ймовірність виникнення логічних і структурних помилок у програмному коді.

Окрему увагу приділено застосуванню методів машинного навчання для побудови рекомендаційної моделі, яка здійснює прогнозування потенційних проблем реалізації інтерфейсів та пропонує альтернативні рішення з урахуванням обмежень продуктивності, доступності та адаптивності.

Результати дослідження

Експериментальне тестування розробленої інтелектуальної технології проводилось на прикладах командної розробки веб застосунків. Отримані результати засвідчили, що використання запропонованої технології дозволяє скоротити час узгодження дизайнерських рішень у середньому на 30–40 %, а також зменшити кількість технічних помилок, пов’язаних з невідповідністю між дизайн-макетами та їх програмною реалізацією.

Крім того, спостерігалося підвищення стабільності процесу розробки, зменшення кількості правок після етапу імплементації та покращення загальної узгодженості між учасниками команди. Це підтверджує доцільність застосування інтелектуальних інформаційних технологій для оптимізації дизайн- та девелопмент-процесів.

Висновки

Розроблена інтелектуальна інформаційна технологія інтеграції процесів дизайну та розробки забезпечує підвищення узгодженості проєктних рішень, оптимізацію командної взаємодії та покращення якості цифрових продуктів. Використання методів штучного інтелекту дозволяє автоматизувати аналіз дизайнерських рішень, зменшити кількість помилок та підвищити ефективність процесу створення програмних систем.

Отримані результати можуть бути використані для подальшого розвитку інтелектуальних систем у сфері human–AI collaboration та DesignOps, а також для впровадження нових підходів до управління життєвим циклом цифрових продуктів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Литвин В. В. Методи та засоби інженерії даних та знань. Львів: Магнолія-2006, 2018.
2. Глибовець М. М., Олецький О. В. Штучний інтелект. К.: КМ Академія, 2016.
3. Яковлєв С. В. Людино-машинна взаємодія та інтерфейси користувача. К.: НТУУ «КПІ», 2021.
4. Kovalchuk O. Artificial Intelligence in Creative Industries. 2021.
5. Gritsyuk Y. Automation of UX Processes in Team Development. 2022.

Данилишин Владислав Вікторович **–** студент кафедри комп`ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: mr.danylyshyn@gmail.com;;

Денисюк Валерій Олександрович – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: vad64@i.ua.

Danylyshyn Vladyslav Viktorovych – student of Computer Science Department, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: mr.danylyshyn@gmail.com;

Denysiuk Valerii Olexandrovich – Ph.D., Assistant Professor, Assistant Professor of the Chair of Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vad64@i.ua.

УДК 004.8

Д.А. Іванов
В.О. Денисюк

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ LLM МОДЕЛЕЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДО SDLC ПРОЦЕСУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто сучасний стан наукових досліджень у галузі використання великих мовних моделей (Large Language Models, LLM) у процесі розробки програмного забезпечення (Software Development Life Cycle, SDLC). Основну увагу приділено аналізу наукових публікацій, присвячених застосуванню LLM на окремих етапах життєвого циклу програмного забезпечення, зокрема під час аналізу вимог, програмування, тестування та супроводу. Виявлено основні переваги, обмеження та проблемні аспекти інтеграції мовних моделей у SDLC. Обґрунтовано доцільність подальших досліджень, спрямованих на розробку методологічних підходів до використання LLM у процесах програмної інженерії.

Ключові слова: *великі мовні моделі, штучний інтелект, життєвий цикл розробки програмного забезпечення, програмна інженерія, автоматизація.*

Abstract

The current state of scientific research in the field of using large language models (LLM) in the software development life cycle (SDLC) is considered. The main focus is on the analysis of scientific publications devoted to the application of LLM at certain stages of the software life cycle, in particular during requirements analysis, programming, testing, and maintenance. The main advantages, limitations and problematic aspects of integrating language models into SDLC are identified. The feasibility of further research aimed at developing methodological approaches to the use of LLM in software engineering processes is substantiated.

Keywords: *large language models, artificial intelligence, software development life cycle, software engineering, automation.*

Вступ

Процес розробки програмного забезпечення є формалізованою послідовністю етапів, об’єднаних у життєвий цикл розробки програмного забезпечення, що визначає порядок виконання робіт від формування вимог до супроводу програмного продукту. Ефективність реалізації кожного з етапів безпосередньо впливає на якість, надійність та підтримуваність програмних систем.

Застосування методів штучного інтелекту в програмній інженерії розглядається як один із напрямів підвищення рівня автоматизації процесів розробки програмного забезпечення. Великі мовні моделі є інструментом обробки та генерації текстової інформації, що потенційно може бути використано під час роботи з програмним кодом, технічною документацією та формалізованими описами вимог [1].

У зв’язку з цим виникає необхідність системного аналізу можливостей використання великих мовних моделей у процесі життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Такий аналіз є підґрунтям для формування подальших наукових досліджень, спрямованих на розробку підходів до інтеграції мовних моделей у процеси програмної інженерії [2].

Постановка задачі дослідження

Метою дослідження є аналіз сучасних підходів до використання LLM-моделей у процесі SDLC, визначення перспектив їх подальшого застосування, розробка концептуальної моделі інтеграції та рекомендацій щодо практичного впровадження.

Завдання дослідження:

- провести аналіз існуючих методів та інструментів інтеграції штучного інтелекту у процеси розробки програмного забезпечення;
- дослідити можливості використання LLM для автоматизації різних етапів SDLC: планування, проектування, розробка, тестування, підтримка;
- розробити концептуальну модель інтеграції LLM моделей до SDLC, що забезпечує продуктивність та якість програмного забезпечення;
- провести оцінку ефективності використання LLM у розробці програмного забезпечення порівняно з традиційними методами;
- розробити рекомендації щодо практичного впровадження інтеграції LLM до SDLC.

Виклад основного матеріалу

Основна увага дослідження присвячена аналізу джерел інформації. Аналіз наукових джерел показує, що використання великих мовних моделей штучного інтелекту розглядається в контексті окремих етапів життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Основна увага в літературі приділяється можливостям застосування мовних моделей для роботи з текстовими артефактами процесу SDLC, зокрема вимогами, програмним кодом та тестовою документацією.

У ряді робіт великі мовні моделі описуються як інструмент підтримки етапу програмування, де вони використовуються для генерації фрагментів коду, пояснення логіки програм та автоматизації рутинних операцій. Водночас наголошується, що результати роботи мовних моделей потребують додаткової перевірки, оскільки можливі логічні помилки та невідповідність вимогам програмного забезпечення [3-4].

Окрему групу досліджень присвячено застосуванню великих мовних моделей на етапі аналізу вимог. У таких роботах розглядаються можливості обробки природномовних специфікацій, узагальнення вимог та їх формалізації.

У межах етапу тестування програмного забезпечення великі мовні моделі розглядаються як засіб автоматизованої генерації тест-кейсів та сценаріїв перевірки. Аналіз літератури показує, що більшість таких підходів перебуває на стадії експериментального дослідження та потребує подальшої валідації в контексті реальних програмних систем.

Загалом огляд літератури свідчить про фрагментарний характер застосування великих мовних моделей у процесі життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Відсутність системного підходу до їх використання в межах SDLC зумовлює необхідність подальших досліджень, спрямованих на аналіз можливостей та обмежень інтеграції мовних моделей у процеси програмної інженерії.

Висновки

Проведений аналіз джерел інформації свідчить про значний потенціал великих мовних моделей у процесі розробки програмного забезпечення. Використання LLM дозволяє автоматизувати низку рутинних операцій на різних етапах SDLC, зокрема генерування коду, аналіз вимог, автоматизацію тестування та підтримку документації. Водночас відсутність комплексних методологій та стандартизованих підходів до інтеграції LLM у життєвий цикл програмного забезпечення створює ризики помилок, невідповідності вимогам та потребу у додатковій перевірці результатів роботи моделей.

Отримані дані підкреслюють доцільність подальших досліджень, спрямованих на розробку методологічних підходів та концептуальних моделей інтеграції LLM у SDLC, що забезпечують підвищення продуктивності розробки, якості програмного продукту та ефективності командної роботи.

Висновки роботи можуть слугувати теоретичною та практичною основою для формування рекомендацій щодо впровадження штучного інтелекту у різні типи процесів розробки програмного забезпечення, а також для оцінки ефективності використання LLM порівняно з традиційними методами програмної інженерії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Zhang Q., Fang C., Xie Y., Zhang Y., Yang Y., Sun W., Yu S., Chen Z. «A Survey on Large Language Models for Software Engineering». 2023. URL: https://arxiv.org/abs/2312.15223.
2. Fan A., Gokkaya B., Harman M., Lyubarskiy M., Sengupta S., Yoo S., Zhang J. M. «Large Language Models for Software Engineering: Survey and Open Problems». 2023. URL: https://arxiv.org/abs/2310.03533.
3. Uzay C., Tosun M. S., Karakuş O. «A Survey of Large Language Models: Evolution, Architectures, Adaptation, Benchmarking, Applications, Challenges, and Societal Implications». 2025. URL: https://www.mdpi.com/2079-9292/14/18/3580.
4. Dong Y., Jiang X., Qian J., Wang T., Zhang K., Jin Z., Li G. «A Survey on Code Generation with LLM based Agents». 2025.URL: https://arxiv.org/abs/2508.00083.

Іванов Данило Артемович – студент кафедри комп`ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: rock2472467@gmail.com;

Денисюк Валерій Олександрович – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: vad64@i.ua.

Ivanov Danylo Artemovich – student of Computer Science Department, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: rock2472467@gmail.com;

Denysiuk Valerii Olexandrovich – Ph.D., Assistant Professor, Assistant Professor of the Chair of Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vad64@i.ua.

УДК 004.738.5:621.396.6:681.518

Р. С. Белзецький[1]
М. С. Слизькоухий[1]

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ GSM – СИГНАЛІЗАЦІЄЮ ЗА ДОПОМОГОЮ WI-FI МОДУЛЯ IOT

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі запропоновано реалізацію системи керування охоронною GSM - сигналізацією з можливістю віддаленого постановлення на охорону через IoT-платформи. Розглянуто апаратну архітектуру на базі мікроконтролера та описано алгоритм роботи програмного забезпечення.

Ключові слова: Розумний будинок, LGT8F328P, IoT, GSM-сигналізація, Wi-Fi модуль.

Abstract

This work proposes the implementation of a control system for a GSM security alarm with the capability of remote arming via IoT platforms. The microcontroller-based hardware architecture is reviewed, and software'soperating algorithm is described.

Keywords: Smart home, LGT8F328P, IoT, GSM alarm, Wi-Fi module

ВСТУП

На сучасному ринку охоронних систем представлено різноманітні GSM-сигналізації, які набули широкого побутового застосування. Однак більшість таких рішень не підтримують інтеграцію з IoT-платформами та не передбачають можливості автоматизації в рамках систем «Розумного будинку». Сучасні системи дедалі частіше поєднують методи виявлення загроз із можливостями віддаленого керування через мобільні додатки [1], а платформи на кшталт Tuya чи Smart Life дозволяють інтегрувати різні IoT-пристрої, забезпечуючи зручний контроль та керування [2]. Виходячи з вище сказаного виникає необхідність інтеграції вже існуючих побутових рішень в системи «Розумний будинок».

Метою роботи є розроблення пристрою, який дозволяє інтегрувати існуючі побутові GSM-сигналізації в систему «Розумний будинок».

Основна частина

Для реалізації поставленої мети запропоновано технічне рішення рисунок 1, що базується на комбінації сучасних апаратних компонентів, де кожен елемент підібрано для виконання певної функції в загальній архітектурі системи з метою забезпечення її надійності та функціональності розроблюваної системи.

З метою забезпечення інтеграції розроблюваної системи з концепцією «Розумний будинок» використано сучасний Wi-Fi-модуль Tuya Smart Switch [3]. Його ключовими перевагами є робота в захищених мережах Wi-Fi (стандарт IEEE 802.11 b/g/n), повна сумісність з глобальними IoT-платформами Tuya та Smart Life.

Центральним елементом, що реалізує логіку керування та, що найважливіше, контролю стану сигналізації, є мікроконтролер LGT8F328P [4]. Його вибір обґрунтований низькою ціною, високою продуктивністю, зокрема тактовою частотою до 32 МГц, що забезпечує швидку реакцію системи на команди, та наявністю емульованої енергонезалежної пам'яті (EEPROM), яка є апаратною основою для реалізації ключової функції пристрою – відновлення стану після збоїв живлення.

Оскільки для надійної роботи системи необхідно забезпечити два значення напруги живлення 5 В. та 3.3 В., в системі було застосовано імпульсний DC-DC перетворювач Mini-360 [5]. Його головними перевагами є високий ККД (до 96%), що мінімізує втрати енергії та нагрівання, та широкий діапазон вхідної напруги (4.75–23 В), що робить пристрій універсальним у виборі джерела живлення. Для узгодження низьковольтної логічної частини з зовнішніми сигнальними лініями у схемі керування використано оптронну (гальванічну) розв'язку на базі оптопари PC817.

Зовнішній вигляд прототипу запропонованого пристрою представлено на рисунку 2.



Рис. 1. Схема розробленого модуля в середовищі Fritzing



Рис. 2. Зовнішній вигляд прототипу

Програмна частина модуля реалізує алгоритм представлений на рисунку 3, що забезпечує автономність та коректне збереження стану системи. Робота програми складається з двох основних етапів: початкової ініціалізації void setup() та нескінченного циклу моніторингу loop().



Рис. 3. Алгоритм роботи програми

Лістинг програмного коду, що є прямою реалізацією даного алгоритму, наведено нижче.

```
#include <EEPROM.h>
uint8_t arm_system = 3;
uint8_t disarm_system = 4;
uint8_t IoT_GND = 9;
uint8_t IoT_Sign = 8;
uint8_t MomentBlink = 2;
uint8_t optron = 7;
bool current_system_state;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(arm_system, OUTPUT);
  pinMode(disarm_system, OUTPUT);
  pinMode(IoT_GND, OUTPUT);
```

```
  pinMode(optron, OUTPUT);
  digitalWrite(IoT_GND, LOW);
  pinMode(MomentBlink, OUTPUT);
  pinMode(IoT_Sign, INPUT_PULLUP);
  current_system_state = EEPROM.read(0);
  updateLeds();
}
void loop() {
  bool signal_from_pin = digitalRead(IoT_Sign);
  if (signal_from_pin != current_system_state) {
    digitalWrite(MomentBlink, HIGH);
    current_system_state = signal_from_pin;
    EEPROM.write(0, current_system_state);
    updateLeds();
    delay(200);
    digitalWrite(MomentBlink, LOW);
  }
  delay(200);
}
void updateLeds() {
  if (current_system_state == true) {
    digitalWrite(arm_system, HIGH);
    digitalWrite(disarm_system, LOW);
  } else {
    digitalWrite(disarm_system, HIGH);
    digitalWrite(arm_system, LOW);
  }
}
```

Завершальним етапом стало тестування прототипу з використанням мобільного додатку Smart Life. Перевірка підтвердила успішну інтеграцію модуля в IoT-платформу та його коректну реакцію на команди. На рисунку 4 показано інтерфейс мобільного додатку, що включає як відображення пристрою на головному екрані (ліворуч), так і екран його безпосереднього керування (праворуч).



Рис. 4. Інтерфейс мобільного додатку для моніторингу та керування GSM- сигналізацією

Висновок

Розроблено прототип системи керування, що поєднує функціональність охоронної сигналізації з можливостями сучасних IoT-технологій. Модуль демонструє свою практичну цінність та може слугувати основою для створення більш досконалих та надійних пристроїв у сфері домашньої автоматизації та безпеки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Syari M. A. Integration of the Internet of Things in Smart Home Information Systems to Improve Security and Convenience [Електронний ресурс] / M. A. Syari, R. F. Dzaky, R. Saragih // Journal of Artificial Intelligence and Engineering Applications. – 2025. – Vol. 4, № 3. – С. 1772-1777.

2. Torres-Hernandez C. M. Smart Homes: A Meta-Study on Sense of Security and Home Automation [Електронний ресурс] / C. M. Torres-Hernandez, M. Garduño-Aparicio, J. Rodriguez-Resendiz // Technologies. - 2025. – Vol. 13, № 8. – Art. 320.

3. Tuya WiFi Smart Switch Module User Manual [Електронний ресурс] // Manuals+. – Режим доступу: https://manuals.plus/ae/1005006692606237

4. Gai R. LGT8F328P. Revision 2.1 [Електронний ресурс] / Ricky Gai. – Nexuz Innovation, 2021. – 15 с. – Режим доступу: https://makerhero.com/img/files/download/LGT8F328P-Datasheet.pdf

5. Matts-Electronics. MINI-360 MP2307 Buck Converter [Електронний ресурс] / Matts-Electronics.com. – 6с. – Режим доступу: https://www.matts-electronics.com/wp-content/uploads/2018/06/MINI-360.pdf.

Слизькоухий Максим Сергійович – студент групи 1КН-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail Slizkoyxiumaks@gmail.com;

Белзецький Руслан Станіславович – канд. техн. наук, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, E-mail: belzetskyi@vntu.edu.ua;

Slyzkoukhyi MaksymS.– Student of group 1KN-24b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, e-mail: Slizkoyxiumaks@gmail.com

Belzetskyi Ruslan S. – Cand. Sc. (Eng.), Assistant Professor of the Chair of Integration Education with Production, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, E-mail: belzetskyi@vntu.edu.ua.

УДК 004.421.2

В. П. Бусигіна
І. В. Богач

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КОНВЕРТАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ LATEX В АДАПТИВНИЙ КОНТЕНТ HTML5 ДЛЯ ВЕБСИСТЕМ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

В роботі розглядається сучасні підходи до перетворення документів, підготовлених у системі верстки LaTeX, у формат HTML5, що є критично важливим для створення доступного та адаптивного наукового веб-контенту. Основна увага приділяється аналізу функціональних можливостей таких інструментів, як MathJax, KaTeX, LaTeXML та Pandoc. Досліджуються методи відображення математичних формул, забезпечення доступності та підтримка стандартів, зокрема MathML

Ключові слова: LaTeX, KaTeX, LaTeXML, Pandoc, MathML, HTML5, вебсистема.

Abstract

This work examines modern approaches to converting documents prepared in the LaTeX typesetting system into HTML5 format, which is critically important for creating accessible and responsive scientific web content. The primary focus is on analyzing the functional capabilities of tools such as MathJax, KaTeX, LaTeXML, and Pandoc. The research explores methods for displaying mathematical formulas, ensuring accessibility, and supporting standards, particularly MathML.

Keywords: LaTeX, KaTeX, LaTeXML, Pandoc, MathML, HTML5, websystem.

Вступ

Сучасна наукова документація вимагає доступності контенту на різних пристроях. Традиційний формат PDF, хоча і є стандартом для друку, проте має суттєві обмеження у вебсередовищі: він не є адаптивним, важко індексується пошуковими системами та має низький рівень доступності для людей з порушеннями зору. Використання LaTeX як джерела для генерації HTML5-контенту є актуальним вирішенням цієї проблеми.

Результати досліджень

Для ефективного відображення наукового контенту у вебсередовищі необхідно здійснювати перетворення вихідних LaTeX-файлів у формати, сумісні зі стандартами W3C, зокрема HTML5 та MathML. Основним викликом при такому переході є збереження складної ієрархічної структури документа та математичної точності[1]. Одним із найпоширеніших засобів розв'язання цієї задачі є модульний JavaScript-рушій, що забезпечує високоякісну типографіку в усіх сучасних браузерах – MathJax [2]. Завдяки використанню векторних шрифтів та SVG-графіки, MathJax дозволяє математичним виразам залишатися чіткими при будь-якому рівні масштабування сторінки, що є важливим для мобільних пристроїв [2]. Його важливою перевагою є здатність обробляти макроси користувача, що дозволяє переносити складні авторські конструкції безпосередньо у вебконтент.

Для високонавантажених вебсистем та платформ із великим обсягом даних, де важливим фактором є швидкість відгуку інтерфейсу, доцільно використовувати бібліотеку KaTeX. На відміну від інших рішень, KaTeX виконує рендеринг синхронно, що запобігає «стрибкам» контенту під час завантаження сторінки [7]. Застосування технології серверного рендерингу (SSR) у поєднанні з Node.js дозволяє передавати клієнту вже сформовану HTML-розмітку, що значно прискорює та покращує SEO-оптимізацію наукових ресурсів. Це робить KaTeX ідеальним вибором для освітніх онлайн-платформ та інтерактивних підручників.

Глибокий семантичний аналіз документа реалізовується в системі LaTeXML, яка була розроблена як засіб подолання труднощів при перетворенні документів із презентаційно-орієнтованого формату LaTeX у контентно-орієнтований XML для вебпредставлення. Цей інструмент не просто копіює зовнішній вигляд, а намагається відтворити логічну структуру документа через проміжну XML-схему, що дозволяє зберігати семантичні та презентаційні підказки [6]. Такий підхід дозволяє створювати

«розумні» документи, де математичні формули не лише візуалізуються, а й піддаються граматичному аналізу за допомогою парсера, який виводить структуру виразів. Внутрішнє представлення XMath дозволяє зберігати паралельну розмітку: презентаційний MathML для відображення та контентний MathML або OpenMath для подальших обчислень у системах комп'ютерної алгебри [3].

Універсальність та потужність інструменту Pandoc у конвертації наукових документів базується на його унікальній архітектурі, в центрі якої лежить абстрактне синтаксичне дерево (AST). На відміну від простих конвертерів, які лише замінюють одні теги іншими, Pandoc спочатку повністю розбирає вихідний LaTeX-код і будує його логічну модель у пам'яті, що не залежить від кінцевого формату [5]. Це дозволяє програмі «розуміти» структуру документа: де знаходиться математична формула, де таблиця, а де посилання на літературу. Завдяки такому підходу процес трансформації в HTML5 стає інтелектуальним, оскільки розробник може втручатися в структуру документа на етапі його перебудови, наприклад, автоматично змінюючи рівні заголовків або додаючи специфічні класи для адаптивного дизайну. Особливу роль відіграє вбудована система фільтрів та підтримка механізму citeproc, який автоматизує роботу з бібліографічними даними [4]. У середовищі LaTeX цитування зазвичай керуються через BibTeX, що є досить специфічним для наукового ПЗ, проте Pandoc здатний перетворити ці записи на стандартні вебелементи. Під час генерації HTML5-контенту програма автоматично створює зв'язки між текстом і списком літератури, перетворюючи статичні текстові посилання на інтерактивні внутрішні гіперпосилання. Це докорінно змінює досвід користувача, адже лінійний документ перетворюється на повноцінну гіпертекстову систему, де читач може миттєво перейти до джерела або змісту[5].

Додатковим фактором успіху адаптивної візуалізації є впровадження стандарту MathML Core. Сучасні браузери, такі як Chrome, Firefox, Safari тепер нативно підтримують відображення математики, що дозволяє значно зменшити обсяг JavaScript-коду, який завантажується на пристрій користувача [3]. Комбінація семантичного HTML5, адаптивних CSS-сіток (Grid та Flexbox) та MathML дозволяє науковим статтям автоматично перегруповувати контент. Наприклад, двоколонкові макети журналів трансформуються в одну колонку на смартфонах без втрати читабельності формул чи таблиць [3]. Таким чином, перехід від власницьких та статичних форматів до відкритого вебу на основі LaTeX стає ключовим етапом у забезпеченні глобальної доступності наукових знань.

Висновки

В результаті дослідження методів та засобів конвертації документів LaTeX в адаптивний HTML5-контент було зроблено висновок, що перехід від статичного формату PDF до гнучких вебстандартів є необхідним кроком для сучасної наукової документації. Аналіз показав, що вибір інструментів безпосередньо залежить від технічних вимог до кінцевої системи, де MathJax забезпечує найвищу якість типографіки для складних авторських макросів, тоді як KaTeX виступає незамінним рішенням для високонавантажених платформ завдяки синхронному рендерингу та відсутності візуальних стрибків контенту. Паралельно з цим система LaTeXML дозволяє здійснювати глибокий семантичний аналіз і зберігати логіку документа для подальших обчислень, а архітектура Pandoc на основі абстрактного синтаксичного дерева трансформує лінійні тексти у складні гіпертекстові середовища з інтерактивною бібліографією. Впровадження стандарту MathML Core у поєднанні з адаптивними можливостями HTML5 та сучасними методами верстки дозволяє не лише адаптувати науковий контент до будь-яких пристроїв, а й створити інклюзивне середовище, доступне для людей із порушеннями зору. Таким чином, комплексна цифрова трансформація наукових документів на основі LaTeX забезпечує інтерактивність та глобальну доступність академічних знань у сучасному інформаційному просторі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Math Tools. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.w3.org/wiki/Math_Tools (дата звернення: 07.01.2026).
2. MathJax. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.mathjax.org/ (дата звернення: 07.01.2026).
3. MathML. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/MathML (дата звернення: 07.01.2026).
4. Pandoc filters. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://pandoc.org/filters.html (дата звернення: 07.01.2026).
5. Pandoc User's Guide. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://pandoc.org/MANUAL.html (дата звернення: 07.01.2026).
6. LaTeXML The Manual. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://math.nist.gov/~BMiller/LaTeXML/manual.pdf (дата звернення: 07.01.2026).

7. KaTeX. The fastest math typesetting library for the web. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://katex.org/ (дата звернення: 07.01.2026).

Бусигіна Вероніка Павлівна – студентка групи 1ПКТ-24б, кафедра автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: veronikabysygina@gmail.com

Богач Ілона Віталіївна – к.т.н., доцент, професор кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: ilona.bogach@gmail.com

Busyhina Veronika Pavlivna – student of 1PCT-24b group, Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: veronikabysygina@gmail.com

Bogach Ilona Vitaliivna – PhD, Associate Professor of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ilona.bogach@gmail.com

УДК 004.8

В. П. Бусигіна
В. В. Присяжнюк
І. В. Богач

МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ РЕГУЛЯРИЗАЦІЇ ТА ПЕРЕНАВЧАННЯ У МОДЕЛЯХ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджується роль регуляризації як одного з ключових інструментів машинного навчання, спрямованого на запобігання перенавчанню моделей. Сучасні методи регуляризації дають змогу контролювати складність моделей, що підвищує їхню здатність до узагальнення. Проаналізовано математичні механізми впливу таких підходів, як L1- та L2-регуляризація, випадання (dropout), рання зупинка та нормалізація ваг, а також їхній вплив на помилки навчання і тестування. Окрему увагу приділено сучасним математичним підходам до оцінювання регуляризованого ризику та визначення оптимального рівня регуляризації в задачах класифікації та регресії.

Ключові слова: регуляризація, машинне навчання, перенавчання, випадання, рання зупинка, нормалізація ваг

Abstract

This paper investigates the role of regularization as one of the key tools in machine learning aimed at preventing model overfitting. Modern regularization techniques enable control over model complexity, thereby improving generalization performance. The mathematical mechanisms underlying methods such as L1 and L2 regularization, dropout, early stopping, and weight normalization are analyzed, along with their impact on training and testing errors. In addition, contemporary mathematical approaches to evaluating regularized risk and determining optimal regularization parameters in classification and regression tasks are discussed.

Keywords: regularization, machine learning, overfitting, dropout, early stopping, weight normalization

Вступ

За останні роки відбувся стрімкий розвиток технологій в зв’язку з створенням штучного інтелекту. Його невід’ємною частиною є машинне навчання, яке дає можливість комп’ютерним системам автоматично навчатись з даних, знаходити закономірності та покращуватись без використання програмування.[1] Алгоритми такого навчання аналізують великі обсяги інформації, приймають рішення, які базуються на вхідних даних, та роблять прогнози. Проте, не зважаючи на те, що штучний інтелект швидко розвивається та навчається він має і суттєві недоліки. Одним з таких недоліків є перенавчання. Воно виникає, коли створена модель, яка відповідає навчальному набору даних настільки, що не може робити правильні прогнози на основі нових, запропонованих їй даних. Математично це проявляється у високій складності моделі та низьких значеннях функції втрат на тренувальному наборі, але високих на тестових або нових даних, а також з високою дисперсією моделі. [2]

Результати досліджень

Для того, щоб уникнути перенавчання є кілька ефективних методів:

1. Регуляризація
2. Випадання
3. Рання зупинка

Математичний аналіз регуляризації у машинному навчанні базується на додаванні до функції втрат моделі штрафного терміну, який контролює складність моделі, запобігаючи перенавчанню.

Регуляризація в машинному навчанні — це сукупність методів, які допомагають уникнути перенавчання моделі, обмежуючи її складність. Без обмежень складності функціонального простору, в якому проводиться пошук, модель може бути навчена так, щоб відповідна їй функція проходила через кожну точку наявних даних x_i. Але якщо значення x_i містять шум, то модель може страждати від перенавчання і видавати погані значення очікуваних помилок. Регуляризація робить модель менш

чутливою до шуму у навчальних даних, сприяючи кращій здатності узагальнювати нові дані. Основний принцип регуляризації полягає у додаванні до функції втрат додаткового штрафного терміну, що «карає» за надмірно великі або складні параметри моделі.[3]

Існують основні типи регуляризації:

Регуляризація L1 (Lasso) — додає до функції втрат суму абсолютних значень ваг, що призводить до розрідження моделі, оскільки деякі ваги стають саме нулями. Це допомагає відбирати найбільш важливі ознаки.

Розглядаючи математично функцію втрат L, то штраф L_1 регуляризації виражається як:

$$L_1 = \gamma \sum |w_i|$$

де w_i-вага моделі,γ- гіперпараметр,який контролює силу регуляризації

Регуляризація L2 (Ridge) — додає суму квадратів ваг до функції втрат, що змушує ваги ставати меншими, але не обнулює їх повністю, що забезпечує більш плавне згладжування параметрів моделі.

Якщо функція втрат моделі позначена як L, то штраф L_2 регуляризації виражається як:

$$L_2 = \gamma \sum w_i^2$$

де w_i-вага моделі,γ- гіперпараметр,який контролює силу регуляризації

Гіперпараметр або коефіцієнт регуляризації γ у L_1 та L_2 регуляризаціях зазвичай знаходиться за допомогою кросвалідації.

Наступним методом для боротьби з перенавчанням є випадання або dropout. Він випадково «вимикає» частину нейронів під час тренування. Математично це розглядається як множинне навчання підмножини різних моделей. Випадання знижує залежність моделі від конкретних ваг, збільшуючи помилки навчання, але суттєво знижуючи помилки тестування, так як модель стає більш стійкою до шуму.

З математичної точки зору, випадання описується як процес Бернуллі, тобто для кожного нейрона вводиться бінарна випадкова змінна з параметром p, яка визначає, чи нейрон активний. Загальна кількість активних нейронів у шарі приблизно дорівнює n(1−p), де n — число нейронів, а p-вимкнення нейрона.[4] Такий підхід зменшує кореляцію між нейронами, що ускладнює моделі надмірно підлаштовуватись під навчальні дані і тим самим знижує перенавчання.

Останнім основним методом запобігання перенавчанню є рання зупинка. Вона полягає в припиненні тренування, як тільки помилка на валідаційному наборі починає зростати. Тут не передбачається обчислення складності, наприклад, можна завершити навчання, як тільки крива втрат для набору даних для перевірки починає зростати, тобто її нахил стає позитивним.

З точки зору математичного аналізу, навчання моделі можна розглядати як ітеративний процес мінімізації функції втрат L(w), де w — параметри моделі, за допомогою алгоритмів, таких як градієнтний спуск. При тривалому навчанні модель починає точніше адаптовуватись до навчальних даних, але з часом зростає розбіжність між помилками на тренувальних і валідаційних даних, що є ознакою перенавчання.[5]

Рання зупинка вводить умову припинення оптимізації при досягненні мінімуму помилки на валідації, фактично вибираючи параметри w не в останній ітерації навчання, а у проміжку, де функція втрат на валідаційних даних мінімальна. Це математично еквівалентно обмеженню складності моделі, мінімізуючи ризик узгодження з шумом навчальних даних.

Висновки

Проаналізувавши процес перенавчання та процес регуляризації в даній роботі можна побачити, що ні один з розглянутих методів не реалізовується без математичного аналізу. Математичні механізми цих різних методів у сукупності забезпечують зниження помилок тестування через зменшення перенавчання, одночасно підтримуючи низькі помилки навчання. Аналіз регуляризованого ризику і оптимального вибору параметрів є важливою частиною сучасних підходів у задачах класифікації та регресії, що підвищує ефективність і надійність моделей машинного навчання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Машинне навчання: що це таке, як працює і для чого використовується. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://goit.global/ua/articles/mashynne-navchannia-shcho-tse-take-iak-pratsiuie-i-dlia-choho-vykorystovuietsia/ (дата звернення: 25.11.2025).

2.Поняття машинного навчання. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/overfitting?hl=uk (дата звернення: 25.11.2025).

3.Надмірне навчання: регуляризація. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/regularization?hl=uk (дата звернення: 25.11.2025).

4.Виключення (нейронні мережі). [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96) (дата звернення: 25.11.2025).

5.Для чого потрібен математичний аналіз в машинному навчанні. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://mmf.com.ua/en/aren/2017 (дата звернення: 25.11.2025).

Бусигіна Вероніка Павлівна – студентка групи 1ПКТ-24б, кафедра автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: veronikabysygina@gmail.com

Присяжнюк Василь Васильович – старший викладач кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: pvv_vin@vntu.edu.ua

Богач Ілона Віталіївна – к.т.н., доцент, професор кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: ilona.bogach@gmail.com

Busyhina Veronika Pavlivna – student of 1PCT-24b group, Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: veronikabysygina@gmail.com

Prysyazhniuk Vasyl Vasylovych – Senior Lecturer of the Department of Systems Analysis and Information Technologies, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: pvv_vin@vntu.edu.ua

Bogach Ilona Vitaliivna – PhD, Associate Professor of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ilona.bogach@gmail.com

УДК 004.8

Ю. С. Хмелівський
Я.В. Іванчук

НЕЧІТКІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті розглядаються сучасні підходи до побудови та застосування нечітких нейронних мереж як гібридних моделей штучного інтелекту, що поєднують апарат нечіткої логіки та механізми навчання штучних нейронних мереж. Проаналізовано основні архітектури нейро-нечітких систем, зокрема моделі типу ANFIS, гібридні нейро-нечіткі системи, логічно-орієнтовані та глибокі нечіткі мережі. Розглянуто напрями практичного застосування нечітких нейронних мереж у задачах класифікації, регресії, прогнозування, прийняття рішень та інтелектуального керування. Показано, що використання нейро-нечітких моделей дозволяє досягти балансу між точністю, адаптивністю та інтерпретованістю результатів, що є важливим для сучасних інтелектуальних систем.

Ключові слова: нечітка логіка, нейронні мережі, нейро-нечіткі системи, ANFIS, оптимізація, штучний інтелект, інтерпретованість.

Abstract

The paper considers modern approaches to the design and application of fuzzy neural networks as hybrid artificial intelligence models that combine fuzzy logic theory and learning mechanisms of artificial neural networks. The main architectures of neuro-fuzzy systems are analyzed, including ANFIS models, hybrid neuro-fuzzy systems, logic-oriented fuzzy neural networks, and deep fuzzy networks. The main application areas of fuzzy neural networks in classification, regression, forecasting, decision making, and intelligent control are discussed. It is shown that neuro-fuzzy models provide a balance between accuracy, adaptability, and interpretability, which is essential for modern intelligent systems.

Keywords: fuzzy logic, neural networks, neuro-fuzzy systems, ANFIS, optimization, artificial intelligence, interpretability.

Вступ

Стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту обумовлює зростання вимог до моделей обробки даних, які повинні забезпечувати високу точність, адаптивність до змін середовища та можливість пояснення отриманих результатів. Класичні нейронні мережі демонструють значні успіхи у задачах класифікації, прогнозування та розпізнавання образів, проте їх застосування обмежується недостатньою інтерпретованістю та складністю формального аналізу.

Нечітка логіка, у свою чергу, дозволяє ефективно працювати з невизначеними та лінгвістично описаними даними, формалізуючи експертні знання у вигляді нечітких правил. Однак нечіткі системи зазвичай не мають механізмів самонавчання та адаптації.

Поєднання цих підходів привело до появи нечітких нейронних мереж – гібридних моделей, які поєднують здатність до навчання з можливістю інтерпретації результатів. Такі моделі набули широкого застосування у складних прикладних задачах, де важливими є як точність, так і пояснюваність [1].

Метою даної роботи є аналіз сучасних архітектур нечітких нейронних мереж, методів їх навчання та основних напрямів практичного застосування в системах штучного інтелекту.

Результати дослідження

Серед найбільш поширених архітектур виділяють ANFIS, гібридні нейро-нечіткі системи, логічно-орієнтовані нечіткі мережі та глибокі нечіткі моделі.

ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) є класичною архітектурою, яка реалізує систему нечіткого виводу типу Сугено у вигляді багатошарової нейронної мережі з адаптивними параметрами. Вхідні змінні проходять етап фазифікації, де визначаються ступені належності до нечітких множин, після чого формується набір правил, що активуються з певною інтенсивністю. Подальша нормалізація дозволяє зважити внесок кожного правила у формування вихідного сигналу, а кінцевий результат обчислюється як зважена сума наслідкових функцій. Навчання ANFIS зазвичай здійснюється гібридним методом, який поєднує градієнтний спуск для налаштування параметрів

функцій належності та метод найменших квадратів для оптимізації лінійних коефіцієнтів у правилах. Така архітектура забезпечує високу точність апроксимації та відносно добру інтерпретованість, однак має обмежену масштабованість, оскільки кількість правил зростає експоненційно зі збільшенням кількості вхідних змінних [2].

Гібридні нейро-нечіткі системи є більш узагальненим класом моделей, у яких нечіткі логічні модулі та нейронні мережі можуть поєднуватися різними способами – у вигляді каскадних, паралельних або інтегрованих структур. У таких системах нейронна мережа може виконувати функції автоматичного налаштування параметрів нечіткої системи, генерації правил або оптимізації структури моделі, тоді як нечітка логіка забезпечує формалізацію експертних знань та пояснюваність рішень. Для навчання застосовуються як класичні градієнтні методи, так і еволюційні алгоритми, рої частинок або комбіновані підходи. Гібридні системи відзначаються високою гнучкістю та стійкістю до невизначеності, проте складність їх проєктування та оптимізації може зростати зі збільшенням розмірності задачі.

Логічно-орієнтовані нечіткі нейронні мережі спрямовані на збереження чіткої семантичної інтерпретації внутрішніх компонентів моделі. У таких мережах нейрони, ваги та зв'язки безпосередньо відповідають нечітким логічним операціям, правилам або лінгвістичним змінним. Це дозволяє здійснювати аналіз прийнятих рішень, відновлювати структуру знань та формувати пояснення для користувача. Навчання таких мереж включає не лише оптимізацію числових параметрів, але й структурну перебудову правил і логічних зв'язків. Основною перевагою логічно-орієнтованих моделей є висока інтерпретованість і можливість інтеграції експертних знань, однак вони можуть поступатися за точністю та масштабованістю сучасним глибоким моделям [3].

Глибокі нечіткі нейронні мережі є сучасним напрямом розвитку нейро-нечітких технологій і поєднують принципи глибинного навчання з нечітким поданням інформації. У таких моделях нечіткі операції інтегруються в багатошарові архітектури, що дозволяє формувати ієрархічні представлення ознак та враховувати невизначеність на різних рівнях обробки даних. Нечіткі компоненти можуть бути вбудовані у згорткові, рекурентні або автоенкодерні мережі, забезпечуючи підвищену стійкість до шумів і неповноти даних. Навчання здійснюється за допомогою модифікованих алгоритмів зворотного поширення похибки у поєднанні з еволюційними або гібридними методами оптимізації. Основною перевагою глибоких нечітких мереж є висока точність і здатність працювати з великими масивами даних, однак складність їх інтерпретації та значні обчислювальні витрати залишаються актуальними проблемами [4].

Архітектурний вибір нечіткої нейронної мережі значною мірою визначається характером прикладної задачі, обсягом даних, вимогами до інтерпретованості та обчислювальних ресурсів.

Архітектура ANFIS найбільш ефективна для задач регресії, моделювання та адаптивного керування, де необхідна висока точність апроксимації та можливість інтерпретації отриманих правил. Завдяки фіксованій структурі та гібридним алгоритмам навчання ANFIS широко використовується у технічних системах, енергетиці, прогнозуванні параметрів технологічних процесів.

Гібридні нейро-нечіткі системи, що поєднують нейронні мережі з еволюційними та метаевристичними алгоритмами, застосовуються у складних оптимізаційних задачах, де просте градієнтне навчання є недостатньо ефективним. Вони особливо корисні для автоматичного налаштування структури мережі, кількості правил та параметрів функцій належності. Такі архітектури активно використовуються у задачах інтелектуального аналізу даних, фінансового прогнозування та складних виробничих систем.

Логічно-орієнтовані нечіткі нейронні мережі орієнтовані на збереження семантичної інтерпретованості моделей та можливість пояснення прийнятих рішень. Це робить їх придатними для експертних систем, медичної діагностики, правових та управлінських рішень, де прозорість алгоритмів є критично важливою.

Глибокі нечіткі мережі призначені для обробки великих обсягів складних, високорозмірних даних. Вони поєднують переваги глибинного навчання з механізмами нечіткої інтерпретації, що дозволяє застосовувати їх у комп'ютерному зорі, робототехніці, інтернеті речей та інтелектуальних інформаційних системах.

Висновки

Нечіткі нейронні мережі є перспективним напрямом розвитку штучного інтелекту, який забезпечує поєднання адаптивності, точності та інтерпретованості. Аналіз сучасних архітектур і

методів навчання підтверджує доцільність подальших досліджень у сфері гібридних нейро-нечітких моделей для створення ефективних інтелектуальних систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Fuzzy neural networks and neuro-fuzzy networks: A review the main techniques and applications used in the literature / A. K. S. Ahmed, M. A. Hossain, M. F. Hossain та ін. // *Applied Soft Computing*. – 2020. – Vol. 95. – Article 106507. – Режим доступу: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1568494620302155
2. Стародуб О. В., Олійник В. В. Гібридний алгоритм навчання ANFIS-подібних нейромереж у задачах управління // *Адаптивні системи автоматичного керування*. – 2018. – № 2(33). – С. 45–54. – Режим доступу: https://asac.kpi.ua/article/view/117715
3. Logic-oriented fuzzy neural networks: A survey / X. Zhang, Y. Wang, H. Liu та ін. // *Expert Systems with Applications*. – 2024. – Vol. 238. – Article 122058. – Режим доступу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417424019870
4. Kumar R., Kumar A., Bansal J. Deep neuro-fuzzy system: application trends, challenges and future prospects // *Neural Computing and Applications*. – 2022. – Vol. 34. – P. 1–25. – Режим доступу: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9005344/

Хмелівський Юрій Сергійович — аспірант кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця,e-mail: yuriikhmelivskyi@gmail.com

Іванчук Ярослав Володимирович — доктор технічних наук, професор кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Khmelivskyi Yuriy Serhiyovych — postgraduate student of the Department of Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia,e-mail: yuriikhmelivskyi@gmail.com

Ivanchuk Yaroslav V. – Dr. of Technical Science, Professor of Department for Computer Science, VinnytsiaNational Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.43

Ю. А. Ремовський
І. В. Богач

ПОРІВНЯННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СТРУКТУР ДАНИХ MAP ТА OBJECT У ВЕБ-ДОДАТКАХ НА JAVASCRIPT

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджуються реалізації таблиць відповідності ключ-значення Object та Map на JavaScript. Вказано переваги та недоліки даних структур. Визначається важливість продуктивності веб-додатку. Створена програма для вимірювання швидкості виконання операції у структурах Object та Map. Порівнюється час виконання операцій додавання, читання та видалення елементів у даних структурах.

Ключові слова: JavaScript, Map, Object, продуктивність, веб-додаток, структури даних.

Abstract

The report examines implementations of key-value mapping tables Object and Map in JavaScript. Reviews the advantages and disadvantages of the structures. Determines the importance of performance in web applications. A program is created to measure the speed of operation execution in Object and Map structures. Compares the execution time of adding, reading and deleting operations in the structures.

Keywords: JavaScript, Map, Object, efficiency, web application, data structures.

Вступ

У JavaScript є дві реалізації таблиць відповідності ключ-значення: Object та Map. Обидві реалізації дозволяють встановлювати ключі до значень, отримувати значення та видаляти їх. Є декілька відмінностей даних структур. Object дозволяє тільки ключі String або Symbol, коли Map дозволяє будь-які ключі. Порядок ключів в Object існує, але складний та жоден механізм не може перебрати всі елементи. Map має порядок за часом встановлення ключів. Для отримання кількості елементів в Object потрібно порахувати довжину масиву ключів, що повертається з Object.keys(), а кількість елементів у Map можна отримати за допомогою властивості size [1, 2].

Отже, для реалізації таблиць відповідності можна використовувати Object та Map. Мова JavaScript стала одною з найпопулярніших мов програмування. Продуктивність роботи програми важлива для швидкої відповіді програми без перенавантаження процесору та надмірного споживання енергії [3].

Порівняння продуктивності структур Object та Map створить можливість зменшення часу обробки інформації. Створена програма, що вимірює час виконання додавання, читання та видалення елементів в Object та Map.

Результати дослідження

Для порівняння продуктивності роботи Object та Map потрібно вказати кількість створених ключів та кількість ітерацій. Для кожної структури створюються однакові випадкові ключі, виміряється час встановлення ключів до випадкових значень, отримання значень із ключів та видалення ключів із структур. Для кожної операції обчислюється середній час виконання за одну ітерацію та виводиться у таблицю.

На рисунку 1 зображено продуктивність роботи Object та Map із малою кількістю ключів. Кожна операція виконується незначно довше в Object ніж Map, тому потрібно перевірити для більшої кількості ключів.



Рисунок 1 - Середній час виконання операцій додавання, читання та видалення в Object та Map для 500 ключів

На рисунку 2 зображено продуктивність роботи структур із більшою кількістю ключів. Структура Map виконує операції додавання та видалення ключів значно швидше ніж Object, а операція читання приблизно однакова.



Рисунок 2 - Середній час виконання операцій додавання, читання та видалення в Object та Map для 50000 ключів

Висновки

Модифікація структури Map виконується швидше ніж структури Object. При збільшенні кількості ключів зростає різниця часу виконання операцій додавання та видалення ключів між Object та Map. Час виконання операції читання майже не відрізняється в Object та Map. Отже, при малій кількості ключів можна використовувати обидві дані структури без зниження продуктивності, а при роботі з великою кількістю ключів використання структури Map підвищить продуктивність веб-додатку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Map - JavaScript | MDN [Електронний Ресурс] - Режим доступу: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Map (дата звернення: 05.01.2026).
2. ECMAScript® 2026 Language Specification [Електронний Ресурс] - Режим доступу: https://tc39.es/ecma262 (дата звернення: 05.01.2026).
3. Selakovic, Marija. Performance issues and optimizations in JavaScript. [Електронний Ресурс] / Marija Selakovic, Michael Pradel // Proceedings of the 38th International Conference on Software Engineering. - Texas, Austin: ACM, 2016. - С. 61-72. https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/2884781.2884829 (дата звернення: 05.01.2026).

Ремовський Юрій Андрійович - студент групи 2ПКТ-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: removskiy.edu@gmail.com

Богач Ілона Віталіївна – к.т.н., доцент, професор кафедри автоматизації та інтелектуальних інформа-ційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький на-ціональний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: ilona.bogach@gmail.com

Removskiy Yurii Andriyovych - student of group 2PCT-24b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: removskiy.edu@gmail.com

Bogach Ilona Vitaliivna – PhD, Associate Professor of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ilona.bogach@gmail.com

УДК 004.8

Д.О. Загатіна
В.О. Денисюк

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ OPENMP

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто принципи паралельного програмування з використанням технології OpenMP. Проаналізовано особливості багатопотокових обчислень на багатоядерних процесорах, розглянуто основні директиви OpenMP та їх застосування для паралелізації обчислювальних алгоритмів. Реалізовано програмний модуль для паралельної обробки даних та проведено експериментальне дослідження продуктивності для різної кількості потоків і розмірів вхідних даних. Отримані результати дозволяють оцінити ефективність використання OpenMP у задачах паралельних обчислень..

Ключові слова: *паралельне програмування, OpenMP, багатопотоковість, продуктивність, масштабованість.*

Abstract

The paper considers the principles of parallel programming using OpenMP technology. The features of multithreaded computing on multicore processors are analyzed, and the main OpenMP directives and their application for parallelizing computational algorithms are considered. A software module for parallel data processing is implemented, and an experimental study of performance is conducted for different numbers of threads and input data sizes. The obtained results allow evaluating the efficiency of using OpenMP in parallel computing tasks.

Keywords: *parallel programming, OpenMP, multithreading, performance, scalability.*

Вступ

Сучасні обчислювальні системи здебільшого базуються на багатоядерних процесорах, що робить паралельне програмування важливою складовою підвищення продуктивності програмного забезпечення. Послідовні алгоритми не дозволяють повною мірою використовувати обчислювальні ресурси сучасних процесорів, що призводить до неефективного використання апаратних можливостей [1, 2].

OpenMP (Open Multi-Processing) є стандартом для створення паралельних програм зі спільною пам’яттю та широко використовується для реалізації багатопотокових обчислень [3]. Основною перевагою OpenMP є простота використання, яка досягається завдяки директивам компілятора, що дозволяють паралелізувати програму без значних змін у структурі коду.

Метою роботи є дослідження можливостей паралельного програмування з використанням технології OpenMP та аналіз ефективності її застосування.

Постановка задачі дослідження

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання: дослідити основні принципи паралельного програмування; розглянути архітектуру OpenMP та модель спільної пам’яті; реалізувати послідовну та паралельну версії алгоритму з використанням технології OpenMP; провести тестування продуктивності для різної кількості потоків; проаналізувати коефіцієнти прискорення та ефективності.

Виклад основного матеріалу

Реалізовано оптимізований паралельний метод розв’язання заповненої системи лінійних рівнянь, який виконує прямий та зворотний хід методу Гаусса з частковим розпаралелюванням. Розпаралелювання застосовано лише до тих частин методу Гаусса, де це безпечно: обробка рядків під

опорним елементом; оновлення коефіцієнтів матриці. Паралельне виконання дозволяє скоротити загальний час виконання алгоритму, особливо для матриць великої розмірності, де кількість операцій зростає квадратично. Отже, алгоритм є оптимізованим у частині прямого ходу, де найбільше незалежних операцій, що дає можливість отримати суттєве прискорення при роботі з великими заповненими системами [4-6].

Технологія OpenMP базується на моделі спільної пам'яті, де всі потоки мають доступ до однієї адресної області. Паралелізація в OpenMP здійснюється за допомогою директив, функцій бібліотеки та змінних середовища. Найчастіше використовується директива parallel for, яка дозволяє розподіляти ітерації циклу між кількома потоками.

У рамках дослідження було реалізовано програму для виконання обчислювального алгоритму з використанням OpenMP. Кількість потоків задавалась за допомогою змінної середовища або функції omp_set_num_threads(). Дослідження проводилися для різних розмірів вхідних даних та різної кількості потоків з метою оцінки впливу паралелізації на час виконання програми [3, 7, 8].

Для оцінки масштабованості та прискорення алгоритму було проведено тестування на випадкових щільних системах розміром N = {50, 100, 200, 300, 500, 1000}. Коефіцієнти матриці генерувалися випадковим чином, після чого головна діагональ модифікувалася таким чином, щоб матриця була діагонально домінуючою. Це дозволяє уникнути вироджених випадків і забезпечити збіжність методу Гаусса. Для кожного розміру системи вимірювався час роботи послідовного та паралельного алгоритмів, після чого обчислювалося прискорення як відношення часу послідовного методу до часу паралельного методу (табл.1, 2).

Таблиця 1 – Час виконання програми (с)

Розмір вхідних даних, n	1 потік	2 потоки	4 потоки	8 потоків
50	0.14	0.09	0.06	0.05
200	0.87	0.49	0.31	0.27
1 000	3.10	2.18	1.36	0.58

Таблиця 2 – Коефіцієнт прискорення (n=1000)

Кількість потоків	Прискорення
2	1.42
4	2.28
8	5.34

Результати вимірювань часу виконання та отриманого прискорення для N = {500, 1000, 2000, 3000, 5000} наведено в таблиці 3.

Таблиця 3 – Результати тестування (8 потоків)

Розмір вхідних даних, n	Послідовний метод, с	Паралельний метод, с	Прискорення
500	0.36206	0.11446	3.16
1000	3.09656	0.58336	5.31
2 000	21.94916	3.05084	7.19
3 000	75.44329	9.83279	7.67
5 000	351.15733	44.81691	7.84

Як видно з наведених у таблиці результатів, зі зростанням розмірності системи лінійних рівнянь спостерігається зміна співвідношення часів виконання послідовного та паралельного варіантів методу Гаусса. Для менших розмірів системи накладні витрати, пов'язані з організацією паралельних

обчислень і синхронізацією потоків, частково нівелюють виграш від розпаралелювання, унаслідок чого ефективність паралельної реалізації є обмеженою. Однак із подальшим збільшенням розмірності задачі час роботи паралельного алгоритму зростає значно повільніше, ніж час виконання послідовного варіанта. Це призводить до поступового зростання прискорення та свідчить про ефективніше використання обчислювальних ресурсів багатоядерної обчислювальної системи. Отримані залежності підтверджують, що паралельний підхід є доцільним саме для великих заповнених систем лінійних рівнянь, де обсяг обчислень є достатньо значним. Для всіх досліджених розмірів систем максимальна різниця між розв'язками, отриманими послідовним і паралельним алгоритмами, перебуває в межах машинної точності та фактично дорівнює нулю. Це підтверджує числову еквівалентність двох реалізацій і правильність використаної схеми паралелізації. Таким чином, результати стрес-тестування демонструють коректність, стійкість і ефективність розробленого паралельного методу та підтверджують доцільність його застосування для розв'язування заповнених систем лінійних рівнянь великої розмірності.

Висновки

У роботі досліджено принципи паралельного програмування з використанням технології OpenMP. Реалізовано паралельний алгоритм розв'язання заповненої системи лінійних рівнянь методом Гаусса для різних значень кількості рівнянь у системі. Проведено експериментальне дослідження його продуктивності.

Встановлено, що OpenMP є ефективним засобом для паралелізації обчислювальних задач на багатоядерних процесорах, особливо для задач з великим обсягом даних.

Отримані результати свідчать, що використання OpenMP дозволяє значно скоротити час виконання програми. Водночас зі збільшенням кількості потоків спостерігається зниження швидкості зростання коефіцієнта ефективності при його загальному зростанню, що пов'язано з накладними витратами на керування потоками та синхронізацію.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Грищенко В. М. Паралельні обчислення в сучасних системах моделювання. Вінниця: ВНТУ, 2021. 310 с.
2. Семеренко, В. П. Технології паралельних обчислень : навч. посіб. Вінниця: ВНТУ, 2018. – 104 с. URL: https://www.researchgate.net/publication/334710599_V_P_Semerenko_TEHNOLOGII_PARALELNIH_OBCISLEN_Ministerstvo_osviti_i_nauki_Ukraini_Vinnickij_nacionalnij_tehnicnij_universitet /
3. The OpenMP API specification for parallel programming. URL: https://www.openmp.org /
4. Кривецький О. В. Паралельні алгоритми для нелінійних задач. Вінниця: ВНТУ, 2018. 280 с.
5. Методи оптимізації та паралельного розв'язання нелінійних рівнянь. Комп'ютерні науки. 2020. Вип. 3(21). С. 87-95.
6. Гладкий М. І. Алгоритми розв'язання нелінійних систем рівнянь з використанням паралельного програмування. Київ: Технічна література, 2019. 220 с.
7. Parallel Scaling Guide. URL: https://rcdocs.mines.edu/pages/user_guides/Parallel_Scaling_Guide.html?utm_source=chatgpt.com.
8. Asad A., Hamza A. The C# Programmer's Study Guide (MCSD). Apress, 2017. 475 с. URL: https://www.pdfdrive.com/the-c-programmers-study-guide-mcsd-exam-70-483-e181118218.html .

Загатіна Дар'я Олександрівна – студентка кафедри комп`ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: dzahatina@gmail.com ;

Денисюк Валерій Олександрович – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: vad64@i.ua .

Zahatina Daria Oleksandrivna – student of Computer Science Department, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dzahatina@gmail.com ;

Denysiuk Valerii Olexandrovich – Ph.D., Assistant Professor, Assistant Professor of the Chair of Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vad64@i.ua .

УДК 004.032.26, 004.8

В.В. Струшинська
В.О. Денисюк

МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ БАГАТОЗНАЧНИХ СЕМАФОРІВ У ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕННЯХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто розробку програмної моделі механізму багатозначних семафорів для синхронізації процесів у багатопотокових системах. Проаналізовано принципи роботи семафорів, обґрунтовано вибір мови програмування C++ та використаних примітивів синхронізації. У роботі створено програмну реалізацію алгоритму та проведено тестування продуктивності при змінному навантаженні на спільний ресурс. Використання результатів дозволить візуалізувати процеси очікування та підвищити надійність управління спільними ресурсами.

Ключові слова: *багатозначний семафор, паралельні обчислення, синхронізація, м'ютекс, продуктивність..*

Abstract

The development of a software model of the multi-valued semaphore mechanism for process synchronization in multithreaded systems is considered. The principles of semaphores are analyzed, the choice of C++ programming language and synchronization primitives used is justified. In the work, a software implementation of the algorithm is created and performance testing is carried out under variable load on a shared resource. Using the results will allow visualizing waiting processes and improving the reliability of shared resource management.

Keywords: *multi-valued semaphore, parallel computing, synchronization, mutex, performance.*

Вступ

Актуальність реалізації та дослідження механізму багатозначних семафорів полягає у необхідності ефективної організації паралельних процесів в сучасних операційних системах. Зростання потреби у багатопотокових системах вимагає надійних методів керування доступом до спільних ресурсів для уникнення конфліктів та стану гонки даних [1, 2].

Багатозначні семафори залишаються одним із найгнучкіших засобів, які дозволяють керувати обмеженням кількості процесів, що мають одночасний доступ до ресурсу.

Метою роботи є розробка моделі та програмна реалізація алгоритму багатозначного семафора для аналізу ефективності синхронізації та оцінки часових характеристик виконання потоків.

Постановка задачі дослідження

Задачі дослідження полягають у вирішенні наступних питань:

- аналіз архітектури механізму семафора та методів синхронізації;
- розробка алгоритму та UML-діаграм діяльності для моделювання роботи семафора;
- програмна реалізація моделі з використанням мови C++ та стандартних бібліотек потоків;
- тестування програми та аналіз залежності часу очікування від кількості потоків та дозволів.

Виклад основного матеріалу

У теорії паралельних обчислень семафор визначається як змінна спеціального типу, над якою допустимі дві атомарні операції: P (Wait/Acquire) та V (Signal/Release). Назви цих операцій походять від нідерландських слів *Proben* (перевірити) та *Verhogen* (підвищити). Механізм семафорів є

універсальним засобом синхронізації, що дозволяє вирішувати як задачі взаємного виключення, так і загальні проблеми координації процесів.

Розрізняють два основні типи семафорів: двійкові та багатозначні. Двійковий семафор може приймати лише значення 0 або 1, працюючи подібно до м'ютекса, де 0 означає «зайнято», а 1 — «вільно». Натомість багатозначний (лічильний) семафор може приймати цілі значення від 0 до заданого числа N. Це дозволяє використовувати його для керування пулом однотипних ресурсів, де N визначає кількість одиниць ресурсу (дозволів), доступних для одночасного використання.

Функціонування багатозначного семафора базується на лічильнику. Операція P(S) перевіряє стан лічильника: якщо S>0, значення зменшується на одиницю, і потік продовжує виконання (входить у критичну секцію); якщо S=0, потік блокується і стає в чергу очікування. Операція V(S) збільшує значення лічильника і, якщо в черзі є заблоковані потоки, розблоковує один з них.

Для формалізації роботи системи було використано математичне моделювання. Продуктивність системи з N ресурсами можна оцінити через показники інтенсивності запитів (λ) та інтенсивності звільнення ресурсів (μ). Максимальна пропускна здатність системи λmax визначається як добуток кількості ресурсів на швидкість їх обробки: $\lambda_{max} \approx N \cdot \mu$. Важливим показником є ефективність використання ресурсів E, яка розраховується як відношення прискорення (Sp) до кількості паралельних ресурсів (N). В ідеальному випадку $E \to 1$, проте на практиці $E<1$ через накладні витрати на синхронізацію та очікування в черзі.

Програмна реалізація моделі виконана мовою C++ з використанням бібліотек <*thread*>, <*mutex*> та <*condition_variable*> [3]. Архітектура системи включає клас *CountingSemaphore*, який інкапсулює логіку синхронізації. Використання *std::condition_variable* дозволяє уникнути активного очікування (busy wait), переводячи потоки в стан сну до моменту звільнення ресурсу, що значно знижує навантаження на процесор. Для збору статистики (час очікування, кількість одночасних потоків) використано атомарні змінні (*std::atomic*), що забезпечує коректність даних без додаткового блокування.

Аналіз результатів тестування наведено у таблицях 1 та 2.

Таблиця 1 – Залежність часу виконання від кількості дозволів (при 20 потоках)

Кількість дозволів (N)	Кількість потоків	Середній час очікування, мс	Загальний час виконання, мс
3	20	1 308,51	3 267
5		389,29	1 432
10		107,91	846
20		2,36	630

Як видно з табл. 1, збільшення кількості дозволів N з 3 до 20 призвело до скорочення загального часу виконання більш ніж у 5 разів.

Таблиця 2 – Залежність часу виконання від кількості потоків (при 4 дозволах)

Кількість дозволів (N)	Кількість потоків	Середній час очікування, мс	Загальний час виконання, мс
4	4	1,76	574
	15	350,29	1 405
	30	943,54	2 691
	50	1 726,31	4 224

Аналіз даних (табл.2) показує, що при фіксованому ресурсі збільшення кількості потоків призводить до різкого зростання середнього часу очікування.

Висновки

У результаті виконання роботи було успішно змодельовано та програмно реалізовано механізм багатозначного семафора як ключового засобу синхронізації у багатопотокових системах. Дослідження підтвердило, що семафори є ефективним інструментом для керування доступом до обмежених ресурсів, забезпечуючи атомарність операцій та запобігаючи стану гонки даних.

Аналіз результатів тестування дозволяє встановити чітку залежність між параметрами системи та її продуктивністю.

1. ***Вплив кількості дозволів (N)***. При фіксованому навантаженні збільшення кількості дозволів семафора призводить до суттєвого зменшення середнього часу очікування та загального часу виконання програми. Зокрема, збільшення N з 3 до 20 при 20 потоках дозволило скоротити загальний час виконання більш ніж у 5 разів (з 3267 мс до 630 мс). Це підтверджує, що для задач з високою інтенсивністю звернень до ресурсу збільшення ступеня паралелізму є критичним фактором підвищення швидкодії.
2. ***Вплив кількості потоків***. В умовах обмежених ресурсів (фіксоване N) зростання кількості потоків призводить до експоненційного збільшення часу очікування. Тестування показало, що при N=4 збільшення кількості потоків з 4 до 50 призвело до зростання загального часу виконання у понад 7 разів, що свідчить про утворення «вузького місця» та зростання накладних витрат на обслуговування черги очікування.

Отримані результати мають практичну цінність для проектування високонавантажених систем. Розроблена модель демонструє, що просте збільшення кількості робочих потоків без відповідного масштабування доступних ресурсів (дозволів семафора) є неефективним і може призвести до деградації продуктивності. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на порівняльний аналіз семафорів з іншими примітивами синхронізації, такими як монітори, а також на реалізацію механізмів пріоритетних черг для оптимізації доступу до ресурсів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Коцовський В. М. Теорія паралельних обчислень: навчальний посібник. Ужгород: ПП «АУТДОР-Шарк», 2021. 188 с.
2. Луцків А.М., Лупенко С.А., Пасічник В.В. Паралельні та розподілені обчислення: Навч. посіб. Львів: ПП “Магнолія 2006”, 2024. 565 с.
3. Anthony Williams. C++ Concurrency in Action. 2nd Edition. Manning Publishing, 2019. 592 p. URL: https://readingtoday.site/download/c-concurrency-in-action-second-edition.

Струшинська Вероніка Віталіївна – студентка кафедри комп`ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: strusinskaveronika@gmail.com;

Денисюк Валерій Олександрович – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: vad64@i.ua.

Strushynska Veronika Vitaliivna– student of Computer Science Department, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: strusinskaveronika@gmail.com;

Denysiuk Valerii Olexandrovich – Ph.D., Assistant Professor, Assistant Professor of the Chair of Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vad64@i.ua.

УДК 004.8

Д. Ю. Савлук
В.О. Денисюк

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАННЯ СИНХРОНІЗАЦІЇ КІЛЬКОХ ПОТОКІВ З ОДНИМ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто задачу синхронізації кількох потоків у паралельній програмі за допомогою механізму події. Реалізовано модель, у якій один керуючий потік встановлює подію, а чотири робочі потоки очікують на її активацію та продовжують виконання після отримання сигналу. Проаналізовано основні принципи багатопотокового програмування, особливості механізмів синхронізації та обґрунтовано вибір інструментів реалізації. Побудовано UML-діаграми класів і діяльності, що формалізують структуру та логіку роботи системи. На основі діаграм розроблено програмну реалізацію мовою Python із використанням бібліотеки threading. Проведено тестування алгоритму, яке підтвердило коректність роботи, стабільність виконання та відсутність взаємоблокувань. Результати роботи демонструють ефективність застосування механізму події для координації потоків у паралельних системах.

Abstract

The problem of synchronizing multiple threads in a parallel program using an event mechanism was examined. A model was implemented in which one controller thread sets an event, while four worker threads wait for its activation and continue execution after receiving the signal. The fundamental principles of multithreaded programming and the characteristics of synchronization mechanisms were analyzed, and the choice of implementation tools was justified. UML class and activity diagrams were constructed to formalize the structure and logic of the system. Based on these diagrams, a software implementation in Python using the threading library was developed. Testing of the algorithm confirmed its correct operation, execution stability, and the absence of deadlocks. The obtained results demonstrate the effectiveness of using the event mechanism for thread coordination in parallel systems.

Вступ

Актуальність теми полягає в тому, що багатопоточність стала обов’язковим елементом сучасних програмних систем: від серверних застосунків і веб-платформ до систем реального часу, ігор, дата-центрів, моделювання та машинного навчання. Неправильна синхронізація потоків може призвести до критичних помилок - втрати даних, зависань, зниження продуктивності або непередбачуваної поведінки програми. Тому вміння правильно організовувати взаємодію між потоками та застосовувати механізми синхронізації є ключовою компетенцією майбутнього фахівця з комп’ютерних наук.

Метою роботи є розроблення та програмна реалізація багатопотокового алгоритму, у якому один керуючий потік генерує подію, а чотири робочі потоки очікують її настання та продовжують обчислення після синхронізації.

Постановка задачі дослідження

Задачі дослідження полягають у вирішенні наступних питань: дослідити механізми синхронізації потоків у паралельних системах та визначити доцільність використання подій (threading.Event) для моделі «керуючий - робочі потоки»; розробити програмну архітектуру, яка забезпечує: створення керуючого потоку та створення групи робочих потоків; розробити алгоритм обробки даних у потоках, що виконується після встановлення події (локальне сортування підмасивів); розробити окрему послідовну програму для виконання аналогічної задачі в одному потоці; провести експерементальне тестування.

Виклад основного матеріалу

Паралельні обчислення є ключовою складовою сучасних програмних систем, оскільки забезпечують можливість одночасного виконання декількох обчислювальних задач та підвищують пропускну здатність і продуктивність програмних комплексів. Розвиток багатоядерних процесорів та апаратних засобів сприяв широкому поширенню технологій багатопотоковості, які дозволяють розподіляти обчислення між кількома потоками виконання. У таких системах важливою є правильна організація синхронізації потоків, що запобігає конфліктам доступу до спільних ресурсів та забезпечує передбачувану взаємодію між ними [1–3].

У роботі реалізовано паралельну програмну модель, у якій один керуючий потік подає сигнал про початок виконання чотирьох робочих потоків. Керуючий потік ініціює подію, що виступає механізмом синхронізації, тоді як робочі потоки перебувають у стані очікування доти, доки подія не буде активована. Після отримання сигналу кожний робочий потік виконує обчислювальну задачу — локальне сортування частини масиву, що дозволяє моделювати паралельну обробку даних. Така модель відповідає класичній схемі «керуючий – робітники», у якій один потік визначає момент початку обробки, а група потоків виконує паралельні операції [4].

Математичне моделювання роботи системи базується на оцінці пропускної здатності кожного потоку та загального часу обробки даних. Пропускна здатність паралельної системи визначається найповільнішим потоком, а ефективність обчислень оцінюється за законом Амдала. При рівномірному розподілі навантаження між потоками час обробки скорочується пропорційно до кількості потоків, проте на швидкодію впливають накладні витрати на синхронізацію та розподіл даних [5, 6].

Для формалізації структури системи побудовано UML-діаграму класів, яка відображає компоненти програми: керуючий потік, робочі потоки та клас синхронізатора події. Додатково створено UML-діаграму діяльності, що демонструє логіку переходу потоків між станами очікування та виконання. Розроблено блок-схему алгоритму роботи програми, яка відображає основні етапи запуску, синхронізації та обробки даних.

Програмну реалізацію виконано мовою Python із використанням бібліотеки threading, що забезпечує підтримку багатопоточності та механізмів синхронізації подій. Робочі потоки виконують сортування частин масиву після отримання сигналу від керуючого потоку, що підтверджує коректність реагування на подію. Для проведення експериментального порівняння розроблено також послідовну програму, яка виконує аналогічне сортування без використання потоків.

У ході тестування здійснено серію запусків для масивів різного розміру з вимірюванням часу виконання. Результати показали, що при малих об'ємах даних перевагу має послідовна реалізація, натомість для більших масивів паралельна модель демонструє покращення продуктивності. Отримані дані відображено у таблиці порівняння часу. Загалом, реалізована система підтверджує ефективність застосування механізму події для керування паралельними потоками та демонструє можливість масштабування обчислювальних задач за рахунок розподілу навантаження [7].

Аналіз результатів тестування програми виконано для різної кількості елементів масиву (табл.1).

Таблиця 1 – Порівняння часу виконання паралельної програми з послідовною

№ тесту	Кількість елементів масиву	Час послідовного сортування, мс	Час паралельного сортування, мс
1	100 000	12.759	12.211
2	1 000 000	135.628	131.895
3	10 000 000	1 359.103	1 325.269

Результати тестування демонструють коректність роботи обох реалізацій та підтверджують ефективність використання паралельної моделі синхронізації потоків. Для всіх трьох тестів зі збільшенням розміру масиву (від 100 тис. до 10 млн елементів) час виконання зростав пропорційно, що вказує на стабільність алгоритму й відсутність деградації продуктивності.

Паралельний варіант показав дещо менший час виконання порівняно з послідовним. Це пояснюється тим, що після активації події чотири робочі потоки можуть одночасно обробляти частини масиву, що дає змогу частково компенсувати накладні витрати на створення й синхронізацію потоків. Незважаючи на обмеження багатопоточності в Python, паралельна модель демонструє покращення часу обробки завдяки поділу задачі на незалежні фрагменти.

Отже, реалізована система синхронізації потоків із використанням події забезпечує: зменшення часу виконання порівняно з повністю послідовним підходом; коректну та передбачувану взаємодію між потоками; відсутність взаємоблокувань і збоїв під час тестування; можливість масштабування при збільшенні обсягу даних.

Отримані результати підтверджують доцільність використання механізму події threading.Event для координації роботи кількох потоків у задачах паралельної обробки даних.

Висновки

У межах курсової роботи було реалізовано та досліджено паралельну модель синхронізації потоків, у якій один керуючий потік керує запуском чотирьох робочих потоків за допомогою механізму події. Побудовані UML-діаграми та блок-схема відобразили структуру системи й логіку взаємодії потоків. Програмна реалізація мовою Python із використанням threading.Event підтвердила правильність роботи моделі: робочі потоки коректно очікують сигнал, одночасно переходять до виконання задачі та коректно завершують роботу без взаємоблокувань.

Для порівняння продуктивності було створено програму, яка виконує сортування цілого масиву в одному потоці. Проведене експериментальне тестування показало очікувану динаміку: паралельна модель демонструє скорочення часу виконання для великих масивів завдяки розподілу даних між кількома потоками, тоді як для малих обсягів переваги зменшуються через накладні витрати на синхронізацію.

Отже, обидві реалізації виконують поставлену задачу коректно. Паралельна програма підтвердила ефективність механізму події для координації потоків та можливість масштабування обчислень, а послідовна реалізація надала базовий орієнтир для об’єктивного порівняння продуктивності. Результати роботи демонструють доцільність застосування синхронізованої багатопоточності в задачах, що передбачають обробку великих обсягів даних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Семеренко, В. П. Технології паралельних обчислень : навч. посіб. Вінниця: ВНТУ, 2018. – 104 с. URL: https://www.researchgate.net/publication/334710599_V_P_Semerenko_TEHNOLOGII_PARALELNIH_OBCISLEN_Ministerstvo_osviti_i_nauki_Ukraini_Vinnickij_nacionalnij_tehnicnij_universitet
2. Python Threading. URL: https://docs.python.org/3/library/threading.html
3. Multithreading and Synchronization. URL: https://www.geeksforgeeks.org/multithreading-in-python/
4. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Рівест Р., Штайн К. Алгоритми: побудова та аналіз. Київ: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2015. 328 с.
5. Семенов А. В. Паралельне програмування: навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2019. 268 с.
6. Bentaleb, A.; Yifan, L.; Xin, J.; et al. (2016). Parallel and Distributed Algorithms URL: https://www.comp.nus.edu.sg/~rahul/allfiles/cs6234-16-pds.pdf
7. Гнатюк О. В. Паралельні та розподілені обчислення: навчальний посібник. Львів: ЛНУ, 2018. 212 с.

Савлук Дмитро Юрійович – студент кафедри комп`ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: savlukdi@gmail.com;

Денисюк Валерій Олександрович – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: vad64@i.ua.

Savluk Dmytro Yuriyovych – student of Computer Science Department, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: savlukdi@gmail.com;

Denysiuk Valerii Olexandrovich – Ph.D., Assistant Professor, Assistant Professor of the Chair of Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vad64@i.ua

УДК 004.8

А.І. Москалец
В.О. Денисюк

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АЛГОРИТМІВ ВЗАЄМНОГО ВИКЛЮЧЕННЯ В РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ ПЕРЕДАЧІ МАРКЕРА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто дослідження та програмну реалізацію алгоритмів взаємного виключення в розподілених системах, зокрема методів, що базуються на передачі маркера. Проведено аналіз принципів роботи кільцевого алгоритму Token Ring та алгоритму Suzuki–Kasami для забезпечення коректного доступу до спільних ресурсів. Обґрунтовано вибір мови Python та технології багатопотокової обробки для моделювання процесів взаємного виключення. Створено програмну модель та проведено тестування ефективності алгоритмів за критеріями кількості повідомлень, затримки доступу та стійкості до втрати маркера. Результати дослідження підтверджують високу масштабованість та низькі комунікаційні витрати обраних методів.

Ключові слова: *розподілені системи, взаємне виключення, Token Ring, Suzuki-Kasami.*

Abstract

The paper presents a study and software implementation of mutual exclusion algorithms in distributed systems, specifically focusing on token-based methods. The operational principles of the Token Ring and Suzuki–Kasami algorithms are analyzed to ensure correct access to shared resources. The choice of the Python programming language and multi-threading technology for modeling mutual exclusion processes is justified. A software model was developed, and the efficiency of the algorithms was tested based on criteria such as message complexity, access latency, and resilience to token loss. The research results confirm high scalability and low communication overhead of the selected methods.

Keywords: *distributed systems, mutual exclusion, Token Ring, Suzuki-Kasami.*

Вступ

Із розвитком комп’ютерних мереж та хмарних платформ особливого значення набуває проблема організації синхронізованого доступу до спільних ресурсів у розподілених системах [1]. У багатовузлових середовищах відсутність спільної пам’яті та глобального годинника робить класичні методи синхронізації непридатними, що вимагає використання спеціалізованих алгоритмів. Алгоритми на основі передачі маркера дозволяють мінімізувати мережеве навантаження, гарантують відсутність конфліктів у критичних секціях та забезпечують справедливий порядок обслуговування запитів [2]. Метою роботи є дослідження ефективності алгоритмів взаємного виключення на основі передачі маркера в розподілених системах та розробка програмної моделі для аналізу їх функціонування.

Постановка задачі дослідження

Для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання:

- проаналізувати вимоги до алгоритмів взаємного виключення;
- дослідити механізми роботи алгоритмів Token Ring та Suzuki–Kasami [2, 3];
- розробити програмну реалізацію алгоритмів у середовищі Microsoft Visual Studio з використанням бібліотеки multiprocessing;
- провести експериментальний аналіз впливу кількості вузлів та мережевих затримок на продуктивність системи.

Виклад основного матеріалу

У розподілених системах без спільної пам'яті взаємне виключення реалізується шляхом обміну повідомленнями. Ключовою вимогою є забезпечення того, щоб у будь-який момент часу лише один процес мав доступ до критичної секції [4, 5]. Алгоритми на основі передачі маркера використовують спеціальне повідомлення (маркер), володіння яким дає право на вхід до критичної секції.

Алгоритм Token Ring передбачає логічну організацію вузлів у кільце [2]. Маркер постійно циркулює по колу. Процес, який потребує доступу до ресурсу, чекає на прихід маркера, захоплює його, виконує роботу в критичній секції і передає далі. Перевагою методу є гарантована відсутність взаємоблокувань (deadlocks), але недоліком є висока затримка при низькій інтенсивності запитів.

Алгоритм Suzuki-Kasami є більш досконалим методом, де процес, що бажає увійти до критичної секції, надсилає запит усім іншим учасникам системи [3]. Маркер надсилається лише тоді, коли вузол-власник звільняє ресурс. Алгоритм використовує вектори послідовних номерів запитів для ідентифікації актуальності повідомлень, що дозволяє уникнути зайвих передач маркера та підвищити ефективність системи.

Розроблено програмний комплекс мовою Python, що моделює функціонування розподіленої системи з використанням алгоритмів взаємного виключення [6]. Основними компонентами архітектури є такі.

1. Бібліотеки multiprocessing для створення незалежних процесів, кожен з яких імітує окремий вузол у мережі.
2. Черги (multiprocessing.Queue), що забезпечують асинхронну передачу повідомлень та маркера між вузлами.
3. Структури даних для зберігання номерів останніх запитів (RN) та черги очікування всередині самого маркера.
4. Тестування, що проводить автоматизований збір метрик (час доступу, кількість службових повідомлень) для подальшої статистичної обробки..

Аналіз результатів тестування програми виконано для різної кількості вузлів у системі. (табл.1-3).

Таблиця 1 – Часові характеристики роботи алгоритму Suzuki-Kasami

Кількість вузлів (N)	Загальна кількість запитів	Середня затримка, мс	Пропускна здатність
2	100	1.25	800.45
4	100	2.58	387.60
8	100	5.42	184.50

Таблиця 2 – Комунікаційні витрати системи

Кількість вузлів (N)	Загальна кількість повідомлень	Повідомлень на один вхід у критичну секцію
2	200	2.00
4	400	4.00
8	800	8.00

Таблиця 3 – Коефіцієнт ефективності використання ресурсу

Кількість вузлів (N)	Коефіцієнт корисної дії
2	0.92
4	0.85
8	0.78

Проаналізувавши обчислені показники часової затримки та комунікаційної складності при різній кількості вузлів системи (табл. 1–3), можна зробити такі висновки:

- при малій кількості запитів на вхід до критичної секції значення часової затримки є мінімальними, проте, при збільшенні кількості вузлів витрати на передачу повідомлень-запитів зростають лінійно; це свідчить про те, що для невеликих розподілених систем (2–4 вузли) алгоритм забезпечує практично миттєвий доступ до ресурсу;
- збільшення кількості процесів у системі при інтенсивному потоці запитів призводить до стабілізації пропускної здатності, але супроводжується зростанням кількості службових повідомлень; при цьому коефіцієнт ефективності використання ресурсу дещо знижується через зростання часу очікування маркера в черзі, що є характерною особливістю алгоритмів на основі передачі дозволу.

Отже, основними чинниками, які впливають на зміну розглянутих показників (час очікування, кількість повідомлень та ефективність синхронізації), є кількість активних вузлів у системі, інтенсивність генерації запитів до спільного ресурсу та безпосередньо обраний алгоритм.

Висновки

Досліджено проблему взаємного виключення, як одну із ключових задач синхронізації в розподілених системах, визначено основні сфери її застосування в мережевих архітектурах та хмарних обчисленнях. Розглянуто різні підходи до забезпечення доступу до критичної секції, зокрема методи, що базуються на передачі маркера, такі як кільцевий алгоритм Token Ring та алгоритм Suzuki-Kasami. Описано алгоритми їх функціонування, проведено аналіз їхньої складності та стійкості до відмов вузлів. На основі літературних джерел досліджено принципи побудови розподілених середовищ без спільної пам’яті, де обмін даними відбувається виключно шляхом передачі повідомлень..

Програмно реалізовано алгоритми Token Ring та Suzuki-Kasami мовою Python з використанням бібліотеки multiprocessing для моделювання розподілених вузлів [2, 3, 6]. Описано всі компоненти програмного коду, включаючи механізми черг запитів та вектори послідовних номерів. Також наведено UML-діаграми, що відображають структуру та логіку взаємодії процесів у системі [7]. Проведено тестування розробленої програми, проаналізовано її результати.

Визначено, що збільшення кількості вузлів у системі призводить до лінійного зростання часу очікування маркера та кількості повідомлень, необхідних для входу в критичну секцію. Це підтверджує теоретичну складність алгоритму Suzuki-Kasami (N повідомлень на один вхід) та свідчить про високу ефективність обраного токенового алгоритму в умовах великої кількості запитів порівняно з безмаркерними методами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Rauber, T. , Rünger, G. Chemnitz Parallel Programming for Multicore and Cluster Systems (3. edition). Springer. 2023. 554 p.
2. Token ring algorithm. URL: https://www.ques10.com/p/2211/short-note-on-token-ring-algorithm/
3. Suzuki-Kasami algorithm. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Suzuki–Kasami_algorithm.
4. У чому різниця між м'ютексом, монітором та семафором. URL: https://javarush.com/ua/groups/posts/uk.2174.u-chomu-rznicja-mzh-mjuteksom-montorom-ta-semaforom.
5. Критичні секції та проблема взаємного виключення. URL: https://vseosvita.ua/library/krytychni-sektsii-ta-problema-vzaiemnoho-vykliuchennia-875683.html
6. Tkinter — Python Interface to Tcl/Tk. Python.org. URL: https://docs.python.org/3/library/tkinter.html
7. The Unified Modeling Language. URL: https://www.uml-diagrams.org/.

Москалец Альона Ігорівна – студентка кафедри комп`ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: alena.i.moskalets@gmail.com;

Денисюк Валерій Олександрович – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: vad64@i.ua.

Moskalets Alyona Ihorivna – student of Computer Science Department, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: alena.i.moskalets@gmail.com;

Denysiuk Valerii Olexandrovich – Ph.D., Assistant Professor, Assistant Professor of the Chair of Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vad64@i.ua

УДК 004.8

Д.В. Князький
В.О. Денисюк

ДОСЛІДЖЕННЯ ІТЕРАЦІЙНИХ ПАРАЛЕЛЬНИХ АЛГОРИТМІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ РОЗРІДЖЕНИХ ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ РІВНЯНЬ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто питання розробки та аналізу ітераційних алгоритмів для розв'язання великих розріджених систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР), включаючи паралельні методи обчислення. У роботі досліджено властивості розріджених матриць та підходи до організації ітераційних процесів Якобі, Гаусса–Зейделя та релаксації SOR. Створено програмну реалізацію на мові Python з використанням бібліотек SciPy та multiprocessing для прискорення обчислень на багатоядерних процесорах. Проведено експериментальне дослідження ефективності алгоритмів, що підтвердило підвищення продуктивності при використанні паралельних обчислень для великих систем.

Ключові слова: *розріджені матриці, метод Якобі, метод Гаусса–Зейделя, метод релаксації SOR, паралельні обчислення, ітераційні методи.*

Abstract

The article considers the development and analysis of iterative algorithms for solving large sparse systems of linear algebraic equations (SLAE), including parallel computing methods. The properties of sparse matrices and approaches to organizing the iterative processes of Jacobi, Gauss-Seidel, and Successive Over-Relaxation (SOR) are investigated. A software implementation in Python using SciPy and multiprocessing libraries was created to accelerate calculations on multi-core processors. An experimental study of the efficiency of the algorithms was conducted, confirming the performance increase when using parallel computing for large-scale systems.

Keywords: *sparse matrices, Jacobi method, Gauss-Seidel method, SOR relaxation method, parallel computing, iterative methods.*

Вступ

Актуальність дослідження ітераційних паралельних алгоритмів для розв'язування розріджених лінійних систем рівнянь зумовлена стрімким розвитком обчислювальної техніки та зростанням складності задач у сучасній науці та інженерії [1-5]. На сьогоднішній день математичне моделювання складних фізичних процесів, проектування інженерних споруд, задачі обробки великих даних (Big Data) та аналізу складних мереж вимагають розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) надвеликої розмірності, де кількість невідомих може сягати мільйонів. Характерною особливістю таких систем є їхня розрідженість — стан, при якому переважна більшість елементів матриці є нульовими.

Традиційні прямі методи розв'язання, такі як метод виключення Гаусса, стають неефективними для подібних систем через квадратичну або кубічну складність та значні витрати пам'яті, оскільки в процесі обчислень розріджена структура матриці зазвичай втрачається. У зв'язку з цим, ітераційні методи, такі як методи Якобі, Гаусса–Зейделя та метод верхньої релаксації (SOR), стають основним інструментом обчислень. Вони дозволяють працювати безпосередньо з ненульовими елементами матриці, зберігаючи її компактну структуру та забезпечуючи поступове наближення до розв'язку з заданою точністю.

Метою роботи є дослідження та програмна реалізація методів Якобі, Гаусса–Зейделя та SOR, а також аналіз можливостей їх прискорення шляхом паралелізації.

Постановка задачі дослідження

Задачі дослідження включають:

- аналіз предметної області розріджених систем та ітераційних методів;
- математичне моделювання ітераційних алгоритмів та обґрунтування вибору засобів розробки;
- побудову UML-діаграм класів та активності алгоритмів;
- програмну реалізацію оптимізованого паралельного алгоритму та аналіз результатів тестування.

Виклад основного матеріалу

Аналіз розріджених матриць та методів зберігання. Розрідженою вважається матриця, у якій кількість ненульових елементів не перевищує 5–10% від загальної кількості. Використання традиційних (щільних) форматів зберігання для таких систем призводить до неефективного використання пам’яті та обчислювальних ресурсів. Для оптимізації застосовуються спеціальні формати, такі як CSR (Compressed Sparse Row), що зберігають лише ненульові елементи [4, 6].

Ітераційні алгоритми. Основними дослідженими методами є:

- метод Якобі, у якому кожне нове значення обчислюється незалежно на основі попередньої ітерації, що робить його ідеальним для паралелізації;
- метод Гаусса–Зейделя оновлює значення відразу після обчислення, що забезпечує швидшу збіжність, але ускладнює паралелізацію через послідовні залежності;
- метод SOR (Successive Over-Relaxation), який є покращеоюа версією метода Гаусса–Зейделя з параметром релаксації ω для прискорення процесу збіжності.

Паралелізація обчислень. Для паралельної реалізації обрано багатопроцесорну модель (Shared Memory) з використанням модуля multiprocessing у Python. Найкраще для паралелізації підходить метод Якобі, де рядки матриці розподіляються між окремими обчислювальними потоками. Кожна ітерація включає незалежне обчислення компонентів вектора розв’язку з наступною синхронізацією результатів.

Програмна реалізація та UML-моделювання. Система реалізована у процедурному стилі з використанням бібліотек NumPy та SciPy. Структура модулів включає matrix_utils для генерації даних, iterative_methods для основних розрахунків та parallel_solver для паралельної версії Якобі. Процес виконання ітераційного циклу з перевіркою умови збіжності $\| x(k+1) - x(k) \| < \varepsilon$ відображено на побудованій діаграмі активності [7].

Аналіз результатів тестування

Тестування проведено на розрідженій матриці розміром $n = 1500$ із щільністю 0.003 (табл.1).

Таблиця 1 – Результатів роботи алгоритмів

Метод	Ітерацій	Час виконання, с	Нев'язка	Відносна похибка
Якобі (послідовний)	20	0.0012	9.994e-06	5.007e-08
Якобі (паралельний)	20	18.6183	9.994e-06	5.007e-08
Гаусса–Зейделя	14	0.1936	0.997e-06	0.542e-08
SOR	20	0.2634	4.102e-06	1.915e-08

Аналіз результатів показав:

- метод Гаусса–Зейделя продемонстрував найкращу збіжність (лише 14 ітерацій) та найвищу точність;
- паралельний метод Якобі на невеликих розмірностях виявився повільнішим за послідовний через високі накладні витрати на створення процесів та обмін даними;
- ефективність паралелізації стає помітною лише при значному зростанні розмірності системи, коли обсяг обчислень перевищує час на синхронізацію.

Висновки

У роботі досліджено та реалізовано ітераційні методи розв'язання розріджених СЛАР. Встановлено, що для діагонально домінуючих систем найбільш ефективним за кількістю ітерацій є метод Гаусса–Зейделя. Паралелізація за допомогою модуля multiprocessing є доцільною для задач великої розмірності, оскільки на малих об'ємах даних домінують накладні витрати на організацію паралельного виконання. Розроблене програмне забезпечення може бути використане як основа для побудови складних обчислювальних систем в інженерних та наукових задачах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Коцовський В. М. Теорія паралельних обчислень: навч.посібник. Ужгород: ПП «АУТДОР-Шарк», 2021. 188 с. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/38994/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf .
2. Багатозадачність. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Багатозадачність.
3. Семеренко, В. П. Технології паралельних обчислень : навч. посіб. Вінниця: ВНТУ, 2018. – 104 с. URL: https://www.researchgate.net/publication/334710599_V_P_Semerenko_TEHNOLOGII_PARALELNIH_OBCISLEN_Ministerstvo_osviti_i_nauki_Ukraini_Vinnickij_nacionalnij_tehnicnij_universitet
4. Parallel Scaling Guide. URL: https://rc-docs.mines.edu/pages/user_guides/Parallel_Scaling_Guide.html?utm_source=chatgpt.com .
5. Технології розподілених систем та паралельних обчислень: конспект лекцій: для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки/ Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. Київ: КНУБА, 2024. 98 с. URL: https://repositary.knuba.edu.ua/server/api/core/bitstreams/9b73ce1f-b611-4baf-bf35-048210ecc627/content
6. Пропускна здатність. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Пропускна_здатність.
7. The Unified Modeling Language. URL: https://www.uml-diagrams.org/.

Князький Денис Віталійович – студент кафедри комп`ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: denisknyazkyi@gmail.com;

Денисюк Валерій Олександрович – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: vad64@i.ua.

Kniazkyi Denys Vitaliyovych – student of Computer Science Department, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: denisknyazkyi@gmail.com;

Denysiuk Valerii Olexandrovich – Ph.D., Assistant Professor, Assistant Professor of the Chair of Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vad64@i.ua

УДК 004.75, 004.8

М.І. Патик
В.О. Денисюк

РЕАЛІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛЕНОГО МНОЖЕННЯ МАТРИЦЬ НА ОСНОВІ АРХІТЕКТУРИ MASTER-SLAVE ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СОКЕТІВ TCP/IP

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто розробку програмного комплексу для розподіленого множення матриць на основі архітектури Master-Slave із використанням сокетів TCP/IP. Проаналізовано ефективність розпаралелювання обчислювально складних задач лінійної алгебри. Наведено результати тестування продуктивності та показники прискорення для матриць великої розмірності.

Ключові слова: *розподілені обчислення, множення матриць, сокети, Master-Slave, продуктивність, Python.*

Abstract

The development of a software complex for distributed matrix multiplication based on the Master-Slave architecture using TCP/IP sockets is considered. The efficiency of parallelization of computationally complex linear algebra problems is analyzed. Performance testing results and speedup metrics for large-scale matrices are presented.

Keywords: *distributed computing, matrix multiplication, sockets, Master-Slave, performance, Python.*

Вступ

Актуальність реалізації розподіленого матричного множення обумовлена стрімким зростанням обсягів даних у задачах машинного навчання, наукового моделювання та обробки зображень. Класичний послідовний алгоритм має часову складність $O(N^3)$, що робить його неефективним для матриць великої розмірності на одному вузлі.

Використання розподілених систем дозволяє поділити задачу на підзадачі та виконувати їх паралельно, що суттєво скорочує час отримання результату.

Метою роботи є розробка та дослідження ефективності програмної реалізації алгоритму множення матриць у клієнт-серверній архітектурі.

Постановка задачі дослідження

Задачі дослідження полягають у вирішенні наступних питань:

- розробка ефективної клієнт-серверної архітектури (Master-Slave) для оптимального розподілу матричних обчислень між вузлами мережі;
- мінімізація накладних витрат на передачу даних шляхом використання ефективних механізмів серіалізації та протоколу TCP/IP [1];
- створення програмної реалізації алгоритму, що дозволяє динамічно підключати клієнтські модулі та масштабувати обчислення;
- проведення порівняльного аналізу продуктивності послідовного та розподіленого методів для визначення коефіцієнтів прискорення та ефективності.

Виклад основного матеріалу

Матричне множення є фундаментальною операцією, яка використовується у багатьох сферах: від комп'ютерної графіки та фізичних симуляцій до статистичних методів і нейронних мереж. Стандартний послідовний алгоритм має високу кубічну складність, що робить його ресурсомістким. Для підвищення швидкодії застосовуються паралельні обчислення - підхід, що передбачає одночасне виконання частин задачі на різних апаратних ресурсах [2, 3].

Для реалізації взаємодії між вузлами у роботі використано технологію **сокетів** (Sockets). Сокети - це програмний інтерфейс для обміну даними між процесами, який дозволяє будувати гнучкі системи на основі протоколу TCP/IP [1]. На відміну від систем зі спільною пам'яттю, сокети реалізують модель передачі повідомлень (Message Passing), де кожен вузол має власну пам'ять, а дані передаються мережею у вигляді серіалізованих пакетів. Це забезпечує незалежність вузлів та можливість масштабування системи.

У роботі реалізовано архітектуру типу **Master-Slave** («Начальник–Підлеглі»). Ця модель є найбільш ефективною для матричних операцій у мережевому середовищі. Вона працює за наступними принципами:

- **вузол Master (Сервер) -** генерує вхідні матриці, виконує декомпозицію (розбиття) першої матриці на горизонтальні смуги або блоки рядків, сервер ініціює з'єднання, очікує підключення клієнтів і розподіляє завдання;
- **вузли Slaves (Клієнти)** - підключаються до сервера, кожен клієнт отримує свою унікальну частину першої матриці та повну копію другої матриці, клієнт виконує операцію множення над отриманими даними, використовуючи оптимізовані математичні бібліотеки (NumPy), і повертає обчислений блок результату назад серверу;
- **збір результатів - с**ервер отримує часткові результати від усіх клієнтів, синхронізує потоки та об'єднує блоки у єдину результуючу матрицю.

Оптимізація алгоритму досягається за рахунок «грубозернистого паралелізму». Замість передачі окремих чисел, система передає великі блоки даних за один раз. Це дозволяє мінімізувати накладні витрати на мережеву комунікацію, оскільки час передачі даних часто є вузьким місцем у розподілених системах. Також використано багатопотоковість на сервері для одночасного обслуговування декількох клієнтів без блокування роботи.

Програмна реалізація виконана мовою Python [4]. Вона включає модуль сервера, який керує процесом та візуалізує результати, та модуль клієнта, який виконує математичні обчислення. Для передачі складних структур даних (масивів) використано механізм серіалізації *pickle*.

Аналіз результатів тестування програми Тестування проводилося шляхом порівняння часу виконання послідовного алгоритму (на одному процесорі) та розподіленого алгоритму (з використанням двох клієнтів) на матрицях різної розмірності (табл.1) (рис.1).

Таблиця 1 – Час виконання та показники ефективності (2 клієнти)

Розмір матриці (N×N)	Час послідовний, с	Час розподілений, с	Прискорення	Ефективність
100 × 100	0.0013	0.1364	0.01	0.00
500 × 500	0.0996	0.2249	0.44	0.22
1 000 ×1 000	0.9924	0.7840	1.27	0.63
2 000 × 2 000	11.1059	8.4320	1.32	0.66
5 000 × 5 000	212.2020	161.0911	1.32	0.66

Аналіз даних (табл. 1) (рис.1) дозволяє зробити наступні висновки:

- при малих розмірах матриць (до 500 елементів) розподілена система працює повільніше за послідовну, це пояснюється тим, що час на встановлення з'єднання та передачу даних перевищує час самих обчислень;
- при збільшенні розмірності матриць (від 1000 і більше) спостерігається стабільне прискорення, частка корисних обчислень зростає, а вплив мережевих затримок стає менш значущим;
- для великих матриць (5 000 x 5 000) досягнуто коефіцієнт прискорення 1.32, це підтверджує, що запропонований підхід є ефективним для обробки великих масивів даних.

Отже, основними чинниками, які впливають на зміну розглянутих показників, таких як коефіцієнт прискорення, коефіцієнт ефективності та час виконання програми, є розмір вхідних даних, в даному випадку розмірність досліджуваної матриці, та накладні витрати на мережеву комунікацію. Експериментально встановлено, що розподілений метод стає виправданим лише

при досягненні певного порогу обчислювальної складності (у даному дослідженні N≥1000), коли час корисних обчислень починає переважати над часом передачі даних та синхронізації процесів у мережі.



Рисунок 1 – Графік порівняння продуктивності послідовного та розподіленого множення матриць для двох клієнтів.

Висновки

Досліджено матричне множення як одну з фундаментальних та найбільш обчислювально містких операцій у задачах лінійної алгебри, визначено основні проблеми його виконання на одному вузлі при роботі з великими масивами даних.

Розглянуто методи розпаралелювання обчислювальних процесів та обґрунтовано доцільність використання архітектури з розподіленою пам’яттю, де взаємодія реалізується за моделлю Master-Slave («Начальник–Підлеглі»).

На основі літературних джерел досліджено технологію сокетів (TCP/IP) як інструмент для побудови гнучких розподілених систем, сформульовано принципи організації обміну повідомленнями (Message Passing) між незалежними обчислювальними вузлами.

Програмно реалізовано алгоритм розподіленого множення матриць мовою Python із використанням бібліотеки NumPy та описано всі компоненти коду. Також наведено UML-діаграми компонентів та діяльності алгоритму.

Проведено тестування розробленої програми, проаналізовано її результати на матрицях різної розмірності, досліджено коефіцієнти прискорення та ефективності використання ресурсів.

Визначено, що для задач великого обсягу (від 1000 елементів) розподілений підхід забезпечує стабільне прискорення обчислень (до 1.32 рази), тоді як на малих обсягах даних переваги нівелюються накладними витратами на мережеву комунікацію.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. TCP/IP Modbus (Master/slave communication). URL: https://stackoverflow.com/questions/61025518/tcp-ip-modbus-master-slave-communication
2. Parallel Scaling Guide // Colorado school of mines. URL: https://rc-docs.mines.edu/pages/user_guides/Parallel_Scaling_Guide.html?utm_source=chatgpt.com.

3. Foster I. Designing and Building Parallel Programs: Concepts and Experience / I. Foster. Reading, MA: Addison-Wesley, 1995. 417 p.
4. The Python Standard Library: socket — Low-level networking interface. // Python Documentation. URL: https://docs.python.org/3/library/socket.html.

Патик Максим Іванович – студент кафедри комп`ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: mpatik2006@gmail.com;

Денисюк Валерій Олександрович – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: vad64@i.ua.

Patyk Maksym Ivanovych – student of Computer Science Department, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: mpatik2006@gmail.com;

Denysiuk Valerii Olexandrovich – Ph.D., Assistant Professor, Assistant Professor of the Chair of Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vad64@i.ua

УДК 004.8

С.С.Чесноков
В.О. Денисюк

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСУ ВИКОНАННЯ ПАРАЛЕЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РІЗНИХ ЗАСОБІВ СИНХРОНІЗАЦІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто дослідження ефективності різних засобів синхронізації для вирішення задачі взаємного виключення в паралельних обчислювальних системах мовою C#. Проаналізовано теоретичні аспекти «стану гонитви» та методи її усунення за допомогою блокуючих механізмів, активного очікування та атомарних операцій. Створено програмний комплекс за патерном «Стратегія», який дозволяє порівнювати продуктивність примітивів Monitor, Mutex, SpinLock та Interlocked. Результати експериментального тестування виявили залежність часу виконання програми від обраного засобу синхронізації та рівня конкуренції між потоками.

Ключові слова: *взаємне виключення, синхронізація, стан гонитви, паралельні обчислення, .NET, прискорення..*

Abstract

The paper examines the effectiveness of various synchronization methods for solving the mutual exclusion problem in parallel computing systems using C#. The theoretical aspects of the "race condition" problem are analyzed and methods for its elimination are investigated. A software implementation based on the "Strategy" pattern is created to compare the performance of Monitor, Mutex, SpinLock, and Interlocked. Experimental results revealed the dependence of execution time on the selected synchronization tool and the number of threads.

Keywords: *mutual exclusion, synchronization, race condition, parallel computing, .NET, speedup.*

Вступ

Багатопотокове програмування та розподілені обчислення є фундаментом сучасних програмних систем, починаючи від операційних систем і закінчуючи високопродуктивними серверами та хмарними платформами. У таких системах критично важливим є забезпечення коректної роботи зі спільними ресурсами [1, 2].

Коли кілька потоків одночасно намагаються змінити одні й ті ж дані, виникає стан гонитви (race condition), що призводить до непередбачуваних помилок. Для уникнення цього використовують механізми взаємного виключення (mutual exclusion), які гарантують цілісність даних, проте неминуче впливають на швидкодію системи.

Метою курсової роботи є проведення порівняльного аналізу часу виконання паралельної програми при використанні різних механізмів синхронізації та визначення умов їх доцільного використання.

Постановка задачі дослідження

Задачі роботи полягають у дослідженні наступних питань:

- теоретичні основи багатопотоковості, проблему стану гонитви та існуючі методи організації взаємного виключення;
- особливості роботи різних примітивів синхронізації (м’ютексів, семафорів, моніторів, атомарних змінних тощо);
- програмне забезпечення, яке реалізує задачу взаємного виключення з використанням різних засобів синхронізації;

- розгляд експериментального часу виконання програми для кожного методу при різному навантаженні та кількості потоків;
- порівняння отримані результати та сформулювати рекомендації щодо вибору оптимального засобу синхронізації для різних типів задач.

Виклад основного матеріалу

Ефективність сучасних обчислювальних систем значною мірою визначається обраною моделлю синхронізації при доступі до спільних ресурсів. Існує кілька фундаментальних підходів до організації цього процесу, які дозволяють уникнути «стану гонитви» (race condition), що виникає при одночасному зверненні кількох потоків до одних і тих самих даних. Для задач, пов'язаних із високопродуктивними обчисленнями, вибір між цими примітивами є критичним і залежить від тривалості критичної секції та архітектури процесора.

Для дослідження специфіки цих моделей у роботі використано платформу .NET та мову програмування C#, яка надає широкий спектр вбудованих засобів синхронізації [3]. Було досліджено та програмно реалізовано підходи: примітиви користувацького режиму, гібридні моделі та об'єкти режиму ядра [1, 2].

Примітиви користувацького режиму та гібридні моделі. Режим реалізації базується на механізмах, що мінімізують звернення до ядра операційної системи, що дозволяє суттєво знизити накладні витрати на перемикання контексту:

- атомарні операції (Interlocked) - використано для виконання неподільних інструкцій на апаратному рівні процесора, що забезпечує найвищу швидкодію, але обмежене лише простими математичними операціями;
- гібридне блокування (Monitor/Lock) - застосовано як універсальний засіб, який поєднує активне очікування (Spin-Wait) із подальшим переходом у стан сну, що дозволяє адаптуватися до рівня конкуренції між потоками;
- активне очікування (SpinLock) - потік не засинає, а виконується у циклі, перевіряючи доступність ресурсу, ефективно для коротких критичних секцій, проте, значно завантажує CPU при тривалих затримках.

Об'єкти режиму ядра. Реалізовані на базі системних викликів ОС, що забезпечує ширші можливості синхронізації, проте збільшує часові затримки. Використовуються м'ютекси (Mutex), які виступають об'єктами ядра, що дозволяють синхронізувати потоки навіть між різними процесами. Головним недоліком є високі витрати на перемикання контексту (Context Switch), що робить цей метод найповільнішим серед досліджених.

Для експериментальної перевірки ефективності було розроблено програмний комплекс «SyncBenchmark», який імітував навантаження у вигляді 1 000 000 операцій інкременту на кожен потік. Тестування проводилося на 6-ядерній системі Intel Core i7 (табл.1).

Таблиця 1 – Результати тестування продуктивності

Метод реалізації	Час виконання, мс	Накладні витрати	Механізм синхронізації
Interlocked (Атомарний)	140	Мінімальні	Апаратні інструкції
Monitor (Гібридний)	750	Середні	Spin-wait -> Context Switch
SpinLock (Активний)	1 150	Високі (CPU Load)	Busy Wait
Mutex (Ядерний)	9 500	Дуже високі	Context Switch

Проаналізувавши отримані результати (табл. 1), можна зробити висновки:

- Interlocked продемонстрував найвищу швидкодію, оскільки не блокує потік у розумінні операційної системи;

- Monitor (lock) зарекомендував себе як оптимальний універсальний засіб («золота середина»), працюючи у 20-30 разів швидше за ядерні примітиви;
- SpinLock виявив явище деградації продуктивності при високій конкуренції через виникнення ефекту «голодування потоків» (Thread Starvation);
- Mutex залишається безальтернативним для міжпроцесної синхронізації, попри найнижчу продуктивність через витрати на системні виклики ядра.

Висновки

Проведено комплексне дослідження часу виконання паралельної програми, де задача взаємного виключення вирішується за допомогою різних засобів синхронізації. Розроблено програмне забезпечення для емуляції стану гонитви (race condition) та порівняльного аналізу продуктивності примітивів синхронізації платформи .NET [3].

У ході роботи було детально розглянуто теоретичні основи багатопотокового програмування та проблему доступу до спільних ресурсів. Визначено, що некоректна синхронізація призводить до непередбачуваних помилок та порушення цілісності даних. Проведено класифікацію засобів взаємного виключення на блокуючі (Mutex, Monitor), засоби активного очікування (SpinLock) та атомарні операції (Interlocked). Встановлено, що вибір конкретного інструменту суттєво впливає на масштабованість системи відповідно до закону Амдала [4].

Створено тестовий програмний комплекс мовою C# з використанням архітектурного патерну «Стратегія» [5], що забезпечило уніфікований підхід до тестування різних алгоритмів (Interlocked, Monitor, SpinLock, Mutex). Реалізовано гнучку систему бенчмаркінгу, яка дозволяє змінювати кількість потоків (від 2 до 16) та обсяг навантаження, забезпечуючи високу точність вимірювань за допомогою System.Diagnostics.Stopwatch.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Мартинюк А. Паралельні обчислення: навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2021. 78 с. URL: https://mpa.vntu.edu.ua/fdb/838/Lec_CITCSHI/Tema_2.pdf .
2. Минайленко Р.М. Паралельні та розподілені обчислення: Навчальний посібник.Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 2021. 153 с. URL: https://dspace.kntu.kr.ua/server/api/core/bitstreams/396e02d2-725b-47b5-a1c0-ae07a9bec326/content .
3. Коноваленко І.В. Платформа .NET та мова програмування C# 8.0: навчальний посібник / Коноваленко І.В., Марущак П.О. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2020. 320 с. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/32825/1/Konovalenko%20I.%20.NET-C%23.pdf .
4. Закон Амдала. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Закон_Амдала.
5. Refactoring.Guru. URL: https://refactoring.guru/uk

Чесноков Сергій Сергійович – студент кафедри комп`ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: chesnokovserhiivinn@gmail.com;

Денисюк Валерій Олександрович – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: vad64@i.ua.

Chesnokov Serhii Serhiiovych – student of Computer Science Department, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: chesnokovserhiivinn@gmail.com;

Denysiuk Valerii Olexandrovich – Ph.D., Assistant Professor, Assistant Professor of the Chair of Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vad64@i.ua .

УДК 004.8

С. О. Шиманська
В.О. Денисюк

РЕАЛІЗАЦІЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО АЛГОРИТМУ РОЗВ'ЯЗАННЯ СИСТЕМИ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ МЕТОДОМ НЬЮТОНА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто розробку паралельного алгоритму розв'язання системи нелінійних рівнянь методом Ньютона з використанням технології MPI. Проведено аналіз існуючих методів чисельного розв'язання нелінійних систем для досягнення високої точності та продуктивності, обґрунтовано вибір засобів програмної реалізації, розроблено UML-діаграми основних компонентів програмного модуля. У роботі створено паралельну програмну реалізацію методу Ньютона з використанням MPI та проведено тестування її швидкодії на різних наборах даних і різній кількості процесів. Застосування отриманих результатів дозволяє підвищити ефективність і масштабованість алгоритмів чисельного аналізу у високопродуктивних обчислювальних системах.

Ключові слова: *метод Ньютона, MPI, паралельні обчислення, нелінійні рівняння, продуктивність.*

Abstract

The development of a parallel Newton's method algorithm for solving systems of nonlinear equations using MPI technology is considered. The study analyzes existing numerical approaches for solving nonlinear systems in order to achieve high performance and accuracy, justifies the choice of software tools, and introduces UML diagrams of the software module. A parallel implementation of Newton's method using MPI is developed and its performance is evaluated on various datasets and different numbers of processes. The results demonstrate the potential for improving computational speed and scalability in high-performance computing environments.

Keywords: *Newton's method, MPI, parallel computing, nonlinear equations, performance.*

Вступ

Актуальність розробки паралельного алгоритму розв'язання системи нелінійних рівнянь методом Ньютона зумовлена швидким зростанням задач, що потребують високої точності та значних обчислювальних ресурсів. Такі задачі широко застосовуються у моделюванні фізичних процесів, оптимізаційних методах, машинному навчанні, аналізі складних технічних і економічних систем.

Метод Ньютона, незважаючи на свою ефективність, вимагає значного обсягу обчислень для знаходження частинних похідних, обчислення та розв'язання системи лінійних рівнянь на кожній ітерації. Використання паралельних обчислювальних архітектур дозволяє розподілити операції між декількома процесами, що суттєво скорочує час виконання і дає можливість працювати з великими системами рівнянь.

Паралельні комунікаційні бібліотеки, зокрема MPI, забезпечують можливість ефективної взаємодії між процесами, що робить їх придатними для реалізації паралельного методу Ньютона. Це є критично важливим у сучасних високопродуктивних обчислювальних системах.

Метою роботи є розробка та дослідження паралельного алгоритму методу Ньютона для розв'язання системи нелінійних рівнянь з використанням MPI з метою підвищення продуктивності та зменшення часу обчислень.

Постановка задачі дослідження

Задачі дослідження полягають у вирішенні наступних питань:

- розробка паралельної архітектури алгоритму методу Ньютона;
- оптимізація обчислення частинних похідних і елементів матриці Якобі;

- реалізація програмного модуля, що виконує паралельні ітерації методу Ньютона;
- забезпечення ефективної взаємодії між MPI-процесами під час формування та розв'язання лінійних підзадач;
- тестування програми та аналіз отриманих результатів.

Виклад основного матеріалу

Системи нелінійних рівнянь широко використовуються в математичному моделюванні, фізиці, хімії, економіці, технічних задачах керування та оптимізації [1–3]. Одним з найефективніших методів їх розв'язання є метод Ньютона, який забезпечує квадратичну збіжність за умови коректного вибору початкового наближення та обчислення матриці Якобі [4].

Класичний метод Ньютона передбачає:

- формування матриці Якобі;
- розв'язання системи лінійних рівнянь на кожній ітерації, $J(xk)\cdot\Delta x = -F(xk)$;
- оновлення наближення, $x(k+1) = x(k) + \Delta x$.

Ключовим обчислювальним навантаженням методу Ньютона є дві операції: формування матриці Якобі та розв'язання відповідної лінійної системи рівнянь на кожній ітерації. Обидві ці процедури мають високу обчислювальну складність і значною мірою визначають загальний час виконання алгоритму. У разі збільшення розмірності задачі або ускладнення функцій, що входять до системи, обсяг необхідних обчислень зростає нелінійно.

Побудова матриці Якобі вимагає обчислення часткових похідних від кожної функції за кожною змінною. Таким чином, для системи з n рівнянь необхідно обчислити n^2 похідних. У випадку, коли функції містять тригонометричні, експоненціальні або комбіновані вирази, значення кожної похідної потребує виконання низки дорогих обчислювальних операцій. Враховуючи, що на кожній ітерації методу Ньютона матриця Якобі обчислюється заново, це значно збільшує загальний час виконання алгоритму, особливо при великій кількості ітерацій або високій точності розв'язку [5].

Другим ресурсомістким етапом є розв'язання системи лінійних рівнянь, де застосовується метод Гаусса або інший чисельний метод. Обчислювальна складність класичного алгоритму Гаусса становить $O(n^3)$, що є серйозним обмеженням при зростанні розмірності задачі. Навіть у випадку середніх розмірів системи ця частина алгоритму може займати домінуючий відсоток часу.

Такі особливості роблять метод Ньютона природним кандидатом для розпаралелювання. Векторні операції при обчисленні елементів матриці Якобі не залежать одна від одної, а операції над рядками під час методу Гаусса також частково можуть виконуватися паралельно. Застосування паралельних технологій дає можливість розподілити ці незалежні обчислення між кількома ядрами процесора, що дозволяє значно зменшити час виконання на одній ітерації.

Технологія OpenMP забезпечує зручний та гнучкий механізм організації паралельних обчислень у межах багатоядерних систем. Вона дозволяє користуватися директивами компілятора для розподілу роботи між потоками без суттєвої зміни структури програмного коду. Найчастіше для прискорення обчислень використовується директива #pragma omp parallel for яка дозволяє розбити цикл на незалежні частини й обчислювати значення елементів матриці Якобі або окремі операції методу Гаусса паралельно.

У результаті використання OpenMP саме найважчі частини алгоритму - обчислення похідних, формування матриці Якобі та операції виключення змінних у методі Гаусса - виконуються з істотним прискоренням. Це дозволяє зменшити час роботи алгоритму при збереженні точності методу Ньютона, роблячи його застосування ефективним навіть для систем великої розмірності.У роботі виконано аналіз підходів паралелізації:

1. Паралелізація обчислення нев'язки F(x). Обчислення значень системи рівнянь розподіляється між процесами, що дозволяє обраховувати частини вектора F(x) незалежно.

2. Паралелізація побудови матриці Якобі. Елементи Якобі можуть формуватися у різних процесах окремо, оскільки частинні похідні не залежать одна від одної.

3. Паралельне розв’язання лінійної системи. Розглянуто два варіанти: передача частин матриці та використання колективних MPI-операцій; розподіл матриці між процесами з наступним паралельним методом Гауса.

4. Взаємодія MPI-процесів. Синхронізація та обмін: розподіл даних, збір проміжних обчислень, колективні операції scatter/gather/broadcast [6-8].

Аналіз результатів тестування програми виконано для різної кількості змінних (табл.1-3).

Таблиця 1 – Час виконання програми на різних вхідних даних

Кількість процесів	Загальна кількість змінних		
	1000	10 000	100 000
2	32.1830	176.721	1429.174
4	26.7219	181.791	1437.933
8	36.1743	196.992	1470.197

Таблиця 2 – Коефіцієнти прискорення

Загальна кількість змінних	1000	10 000	100 000
Коефіцієнт прискорення	0.7861	0.9572	0.9812

Таблиця 3 – Коефіцієнти ефективності

Кількість процесів	2	4	8
Коефіцієнт ефективності	0.4263	0.2331	0.1272

Проаналізувавши отримані коефіцієнти прискорення та коефіцієнти ефективності для різних обсягів вхідних даних і кількості процесів (табл. 1–3), можна зробити такі висновки:

• при малих вхідних даних значення коефіцієнтів прискорення та ефективності залишаються низькими, тому збільшення кількості процесів у цьому випадку практично не впливає на загальний час виконання програми;

• збільшення кількості процесів під час обчислень із великими вхідними даними забезпечує лише незначне підвищення коефіцієнта прискорення, водночас призводячи до суттєвого зменшення коефіцієнта ефективності через зростання накладних витрат паралелізації.

Отже, на зміну таких характеристик, як коефіцієнт прискорення, коефіцієнт ефективності та загальний час виконання алгоритму методу Ньютона, впливають насамперед розмір задачі, кількість задіяних процесів, а також особливості обчислювальних операцій, пов’язаних із формуванням матриці Якобі та розв’язанням відповідної системи лінійних рівнянь. Застосування більш оптимізованих чисельних методів або іншого підходу до паралелізації може як покращити, так і погіршити отримані показники.

Висновки

У ході дослідження розглянуто метод Ньютона як один із найважливіших методів для розв’язання систем нелінійних рівнянь, проаналізовано його переваги та обмеження, а також основні сфери застосування. Розглянуто можливості паралелізації обчислень та побудовано алгоритмічну структуру паралельного методу Ньютона.

Розроблено програмну реалізацію паралельного алгоритму з використанням MPI, наведено UML-діаграми та описано ключові компоненти. Проведено тестування продуктивності для різних розмірів систем та різної кількості процесів, виконано аналіз коефіцієнтів прискорення та ефективності.

Встановлено, що збільшення кількості процесів призводить до помірного росту прискорення, проте ефективність зменшується через комунікаційні накладні витрати та складність операцій лінійної алгебри. Паралельний метод Ньютона є особливо ефективним для великих задач, де він дозволяє суттєво знизити загальний час обчислень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Мартинюк А. Паралельні обчислення: навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2021. 78 с. URL: https://mpa.vntu.edu.ua/fdb/838/Lec_CITCSHI/Tema_2.pdf .
2. Корочкін О. В., Русанова О. В. Паралельні та розподілені обчислення. Вибрані розділи : навч. посібник. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 123 с.
3. Márcio Matheus de Lima Barboza. Newton's Method Applied to Nonlinear Boundary Value Problems: A Numerical Approach University of Rio Grande do Norte Caicó, 2024. 96 p.
4. Gropp W., Lusk E., Skjellum A. Using MPI: Portable Programming with the Message Passing Interface. MIT Press, 2014.
5. MPI Standard Documentation. URL: https://www.mpi-forum.org .
6. Saad Y. Iterative Methods for Sparse Linear Systems. SIAM, 2003.
7. Burden R., Faires J. Numerical Analysis. Cengage Learning.
8. Джеймс А. Шардт, Майкл Джессі Чонолес. Короткий посібник зі стандартної мови об`єктного моделювання. John Wiley and Sons Ltd. 2003. 432 с.

Шиманська Софія Олександрівна – студентка кафедри комп`ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: sofismk7@gmail.com;

Денисюк Валерій Олександрович – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: vad64@i.ua.

Shymanska Sofiia Olexandrivna – student of Computer Science Department, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sofismk7@gmail.com;

Denysiuk Valerii Olexandrovich – Ph.D., Assistant Professor, Assistant Professor of the Chair of Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vad64@i.ua

УДК 628.477:004.932

А. П. Моторний
В. В. Кабачій

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Стаття присвячена аналізу сучасних методів автоматичної класифікації твердих побутових відходів, включаючи візуальні, спектральні та гібридні підходи. Визначено ключові обмеження комп'ютерного зору, NIR/MIR-спектроскопії та існуючих методів інтеграції даних. Обґрунтовано необхідність переходу до багатомодальних архітектур. Запропоновано двоетапну стратегію підвищення точності: оптимізовані візуальні моделі на базі ResNet-50/EfficientNet та повноцінні багатомодальні системи з attention-модулями. Окреслено перспективи розвитку, включно зі створенням реалістичних датасетів та легких моделей для роботи в реальному часі.

Ключові слова: автоматизована класифікація побутових відходів, комп'ютерний зір, NIR-спектроскопія, багатомодальні системи, глибоке навчання, аугментація даних, сортування відходів.

Abstract

The article examines modern methods for automatic classification of municipal solid waste, including visual, spectral, and hybrid approaches. It identifies key limitations of computer vision, NIR/MIR spectroscopy, and existing data-integration techniques. The need for transitioning to multimodal architectures is substantiated. A two-stage accuracy improvement strategy is proposed: optimized visual models based on ResNet-50/EfficientNet and fully integrated multimodal systems with attention modules. The paper outlines future development prospects, including the creation of realistic datasets and lightweight models for real-time operation.

Keywords: automated waste classification, computer vision, NIR spectroscopy, multimodal systems, deep learning, data augmentation, waste sorting.

Вступ

Зростання обсягів твердих побутових відходів (ТПВ) і збільшення різноманітності компонентів через нові полімери, композити та багатошарові матеріали роблять традиційне ручне та напівмеханізоване сортування неефективним. Сучасні автоматизовані системи базуються переважно на двох підходах:

1. Комп'ютерному зорі (здебільшого CNN), який добре розпізнає форму й текстуру, але чутливий до забруднень і деформацій;
2. Спектральному аналізу (NIR/MIR), який точно визначає хімічний склад, але погано працює з брудом, вологою та багатошаровими структурами.

Обидва методи окремо не забезпечують стабільної високої точності в реальних умовах сортувальних ліній. Найперспективнішим напрямом є перехід до багатомодальних систем, які глибоко інтегрують візуальні та спектральні дані в єдиній моделі. На сьогодні більшість рішень використовують лише один метод або поєднують їх поверхнево, що обмежує універсальність і точність.

Результати дослідження

Традиційні методи комп'ютерного зору у роботі [1] запропоновано двостадійний алгоритм розпізнавання відходів на основі аналізу кольорових гістограм, виділення контурів і текстурних дескрипторів (SIFT, HOG). Метод заклав базові принципи автоматизованого виявлення об'єктів, однак не враховує реальні умови сортувальних ліній: забруднення, деформацію та часткове перекриття об'єктів.

Спектральні методи (NIR/MIR) дослідження [2] демонструє високу точність класифікації полімерів за допомогою ближньої інфрачервоної спектроскопії навіть для матеріалів однакового кольору. Основні обмеження — чутливість до поверхневих забруднень, вологи, пігментів і необхідність дорогого обладнання, що ускладнює широке впровадження.

Глибинні згорткові нейронні мережі (CNN) у публікації [3] показують ефективність CNN-моделей для класифікації змішаних побутових відходів у реальних потоках. Проте залишаються проблеми міжкласової плутанини (папір/органіка, PET/HDPE) та недостатній аналіз структури помилок. Робота [9] додатково підтверджує значне падіння точності при забруднених або деформованих пластикових об'єктах.

Трансформерні архітектури дослідження [4] і частково [13] демонструють переваги Vision Transformer та механізмів self-attention при роботі з шумовими зображеннями низької якості. Такі моделі краще справляються з контекстом, але мають високу обчислювальну складність і поки що рідко застосовуються у вбудованих системах реального часу.

Методи тонкого налаштування та аугментації роботи [6], [7], [10] акцентують увагу на важливості розширення даних (аугментації), ребалансування класів і використання заморожених шарів попередньо навчених моделей (ResNet, DenseNet). Ці прийоми суттєво зменшують перенавчання та підвищують стабільність на обмежених датасетах.

Питання продуктивності та реального часу у статті [11] підкреслюється критичність швидкодії сортувальних роботів. Важкі моделі часто не встигають обробляти потік на конвеєрі зі швидкістю 2–4 м/с, тому автори шукають компроміс між точністю і затримкою.

Перші гібридні (багатомодальні) підходи найближчими до інтеграції різних сенсорів є роботи [5] і [13]. У [5] поєднуються RGB-зображення та тепловізійні/спектральні дані, що дає зниження помилок на 15–20 %. У [13] додається ще й канал глибини (RGB-D + NIR). Проте в обох випадках відсутній формалізований механізм глибокого об'єднання (fusion) різнорідних ознак на рівні нейромережевих шарів.

Аналітичні інструменти оцінки якості роботи [8] і [7] пропонують детальний аналіз матриць помилок, багатокласових метрик і проблем нерівномірності датасетів. Це дозволяє виявляти систематичні плутанини між класами та спрямовувати подальші покращення.

Основні обмеження сучасних рішень

В результаті аналізу літературних джерел можна виділити наступні обмеження у сучасних підходах до розпізнавання відходів:

1. Візуальні моделі чутливі до забруднень, деформацій і перекриття об'єктів.
2. Спектральні методи погано працюють з багатошаровими матеріалами та поверхневими забрудненнями.
3. Гібридні системи поки що комбінують дані на пізніх етапах (late fusion) або взагалі окремо, без спільного навчання.
4. Більшість досліджень проводяться на штучних або обмежених датасетах, що знижує практичну застосовність.
5. Питання швидкодії та вартості обладнання залишаються критичними для промислового впровадження.

Перспективи подолання виявлених обмежень

Для подолання більшості перелічених обмежень у найближчій перспективі доцільно зосередити майбутні дослідження на двох послідовних етапах.

Етап 1: розробка та впровадження оптимізованих чисто візуальних моделей на базі архітектури ResNet-50 (або її легших аналогів – EfficientNet-B3/B4, MobileViT) з використанням таких методик:

- transfer learning з ImageNet;
- часткове заморожування нижніх шарів;
- масштабна аугментація, що імітує реальні умови (забруднення, деформації, різні ракурси, часткові перекриття, зміна освітлення, вологість);
- стратегії ребалансування класів і регуляризації.

Очікувана точність таких моделей на реалістичних тестових наборах – 94–96 %, що вже перевищуватиме середній рівень сучасних мономодальних рішень (80–92 %) і дозволить суттєво знизити залежність від дорогих спектральних сенсорів. Такий підхід буде економічно доступним для більшості середніх і малих сміттєпереробних підприємств України та Європи.

Етап 2: подальше підвищення точності до 97–99 % і максимальної стійкості до важких забруднень планується досягти шляхом створення повноцінних багатомодальних систем, які поєднуватимуть:

- візуальну гілку (оптимізована ResNet-50 / EfficientNet / Vision Transformer);
- спектральну гілку (обробка NIR- та/або MIR-спектрів за допомогою 1D-CNN, рекурентних мереж або трансформерів);
- глибокий механізм fusion (early або intermediate fusion) з attention-модулями для динамічного зважування внеску кожного модального каналу;
- спільне end-to-end навчання всієї архітектури.

Така архітектура дозволить компенсувати слабкі сторони кожного окремого методу: коли візуальні ознаки втрачаються через бруд або деформацію — рішення прийматиметься за хімічним складом, і навпаки.

Висновки

Сучасні рішення для автоматичної класифікації ТПВ можна умовно поділити на три великі групи: візуальні (комп'ютерний зір), спектральні (NIR/MIR) та перші гібридні системи. Кожна група має свої сильні сторони, але жодна на сьогодні не забезпечує достатньої універсальності та стійкості в реальних умовах сортувальних ліній. Найперспективнішим напрямом виглядає глибока інтеграція візуальних і спектральних даних у єдиній навчальній моделі з використанням сучасних механізмів fusion і attention. Подальший прогрес можливий саме за рахунок переходу від мономодальних до повноцінних багатомодальних архітектур, які одночасно враховуватимуть геометричні, текстурні та хімічні ознаки відходів.

У короткостроковій перспективі значний практичний ефект дадуть оптимізовані візуальні моделі на базі ResNet-50, EfficientNet або MobileViT з розширеною аугментацією та transfer learning — вони вже зараз здатні досягати 94–96 % точності при мінімальних витратах на обладнання. У середньостроковій перспективі очікується поява доступних комерційних багатомодальних систем з attention-based fusion, які піднімуть точність до 97–99 % навіть при важких забрудненнях і багатошарових матеріалах.

Перспективними напрямами майбутніх досліджень є:

- створення великих відкритих реалістичних датасетів з одночасним записом RGB-зображень і NIR/MIR-спектрів;
- розробка легких end-to-end архітектур для вбудованих систем реального часу.
- дослідження механізмів безперервного навчання для автоматичної адаптації моделей до нових типів полімерів і композитів без повного перенавчання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Zhang, S., Chen, Y., Yang, Z., & Gong, H. (2021). Computer vision based two-stage waste recognition-retrieval algorithm for waste classification. Resources, Conservation and Recycling, 169, 105543. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2021.105543
2. Liu, Y., Yao, W., Qin, F., Zhou, L., & Zheng, Y. (2023). Spectral classification of large-scale blended (micro) plastics using FT-IR raw spectra and image-based machine learning. Environmental Science & Technology, 57(16), 6656–6663. https://doi.org/10.1021/acs.est.2c08952
3. Malik, M., Sharma, S., Uddin, M., Chen, C. L., Wu, C. M., Soni, P., & Chaudhary, S. (2022). Waste classification for sustainable development using image recognition with deep learning neural network models. Sustainability, 14(12), 7222. https://doi.org/10.3390/su14127222
4. Varga, D. (2024). Understanding how image quality affects transformer neural networks. Signals, 5(3), 562–579. https://doi.org/10.3390/signals5030031
5. Brenner, M., Reyes, N. H., Susnjak, T., & Barczak, A. L. (2023). RGB-D and thermal sensor fusion: A systematic literature review. IEEE Access, 11, 82410–82442. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3301119
6. Itam, D. H., Martin, E. C., & Horsfall, I. T. (2024). Enhanced convolutional neural network methodology for solid waste classification utilizing data augmentation techniques. Waste Management Bulletin, 2(4), 184–193. https://doi.org/10.1016/j.wmb.2024.11.002
7. Chomicki, A., Wojcik, F., & Dudycz, H. (2025). Assessing the impact of dataset quality on the performance of artificial intelligence models in automatic waste classification. Procedia Computer Science, 270, 1061–1070. https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.09.227

8. Saroth, M. A. F., Wijerathne, P. M. A. K., & Kumara, B. T. G. S. (2024, April). Automatic multi-class non-functional software requirements classification using machine learning algorithms. In Proceedings of the International Research Conference on Smart Computing and Systems Engineering (SCSE) (Vol. 7, pp. 1–6). IEEE. https://doi.org/10.1109/SCSE61872.2024.10550526
9. Kazmi, M., Hafeez, B., Aftab, F., Shahid, J., & Qazi, S. A. (2023). A deep learning-based framework for visual inspection of plastic bottles. IEEE Access, 11, 125529–125542. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3329565
10. Pavithra, K. C., Kumar, P., Geetha, M., & Bhandary, S. V. (2023). Comparative analysis of pre-trained resnet and densenet models for the detection of diabetic macular edema. Journal of Physics: Conference Series, 2571(1), 012006. https://doi.org/10.1088/1742-6596/2571/1/012006
11. Boysen, N., Schwerdfeger, S., & Ulmer, M. W. (2023). Robotized sorting systems: Large-scale scheduling under real-time conditions with limited lookahead. European Journal of Operational Research, 310(2), 582–596. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2023.03.037
12. Nakhaei, F., Rahimi, S., & Fathi, M. (2022). Prediction of sulfur removal from iron concentrate using column flotation froth features: Comparison of k-means clustering, regression, backpropagation neural network, and convolutional neural network. Minerals, 12(11), 1434. https://doi.org/10.3390/min12111434
13. Picon, A., Bereciartua-Perez, A., Eguskiza, I., Romero-Rodriguez, J., Jimenez-Ruiz, C. J., Eggers, T., & Navarra-Mestre, R. (2022). Deep convolutional neural network for damaged vegetation segmentation from RGB images based on virtual NIR-channel estimation. Artificial Intelligence in Agriculture, 6, 199–210. https://doi.org/10.1016/j.aiia.2022.09.004
14. Li, B., Feng, S., Zhang, J., Chen, G., Huang, S., Li, S., & Zhang, Y. (2025). Mathematics and machine learning for visual computing in medicine: Acquisition, processing, analysis, visualization, and interpretation of visual information. Mathematics, 13(11), 1723. https://doi.org/10.3390/math13111723
15. Friedrich, K., Fritz, T., Koinig, G., Pomberger, R., & Vollprecht, D. (2021). Assessment of technological developments in data analytics for sensor-based and robot sorting plants based on maturity levels to improve Austrian waste sorting plants. Sustainability, 13(16), 9472. https://doi.org/10.3390/su13169472

Моторний Анатолій Павлович – аспірант 174-ї спеціальності, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: anatolii.motornyi@gmail.com

Науковий керівник: ***Кабачій Владислав Володимирович*** – канд. техн. наук, доцент кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Motornyi Anatolii P. – Department of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: anatolii.motornyi@gmail.com

Supervisor: ***Kabachii Vladyslav V.*** – Cand. Sc. (Eng), Assistant Professor of Intelligent Information Technology and Automation0, VinnytsiaУр National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.9+574.3.55

Євгеній КРИЖАНОВСЬКИЙ
Олександр ЛИТВИНЮК

ІНТЕРАКТИВНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ ЛІКАРЕНЬ МІСТА ВІННИЦЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Було розроблено інтерактивну систему для аналізу та візуалізації медичних даних лікарень м. Вінниці із застосуванням технологій роботи з базами даних, засобів аналітики, візуалізації та веб-розробки. Система пройшла успішне тестування на основі реальних даних щодо захворюваності пацієнтів у медичних закладах міста.

Ключові слова: аналіз даних, інтерактивна система, візуалізація, графік, бази даних, прогнозування.

Abstract

An interactive system for analyzing and visualizing medical data from Vinnytsia hospitals was developed using database technologies, analytics, visualization, and web development tools. The system was successfully tested on real-world patient morbidity data in the city's medical facilities.

Keywords: data analysis, interactive system, visualization, graphics, databases, forecasting.

Актуальність дослідження

Сучасні умови функціонування системи охорони здоров’я характеризуються значним зростанням обсягів медичних даних, що надходять від лікарень та інших закладів первинної й вторинної ланок. Ефективне використання цієї інформації є ключовим чинником для прийняття управлінських рішень, планування ресурсів та оцінювання стану здоров’я населення. Водночас традиційні методи обробки статистичних звітів не дозволяють швидко виявляти закономірності, порівнювати тенденції та своєчасно реагувати на зміни у структурі захворюваності [1-2]. Створення системи аналізу та візуалізації інформації лікарень дозволяє не лише підвищити прозорість і доступність інформації для адміністрацій лікарень та органів місцевого самоврядування, але й сприяє покращенню моніторингу динаміки захворюваності та виявленню критичних тенденцій. Інтерактивні засоби візуалізації роблять можливим швидкий аналіз актуальних показників, порівняння різних груп населення та дослідження роботи кожного медичного закладу в окремості. Інтеграція сучасних технологій аналізу даних у діяльність медичних установ забезпечує підвищення ефективності управління, оптимізацію розподілу навантаження між лікарями, а також покращення якості надання медичних послуг. Така система може бути використана як інструмент стратегічного планування, оцінювання ефективності профілактичних заходів, прогнозування розвитку епідемічних процесів та удосконалення організації медичної допомоги. Таким чином, розробка інтерактивної системи аналізу та візуалізації даних лікарень м. Вінниці є практично значущим завданням, що відповідає сучасним вимогам цифрової трансформації медичної галузі та забезпечує нові можливості для підвищення якості управління охороною здоров’я на регіональному рівні.

Створення системи аналізу та візуалізації даних інформації лікарень м. Вінниця

На основі проведеного аналізу вхідних даних пацієнтів закладів охорони здоров’я м. Вінниця було сформовано інформаційну основу інтерактивної системи аналізу та візуалізації. В якості вихідних даних використано статистичні звіти за формою №12, які містять відомості про захворюваність у розрізі вікових

груп, статі, нозологічних форм та класифікаційних груп хвороб за 2018 – 2025 роки [3]. На основі цих даних розроблено структуру інформаційної системи, призначеної для узагальнення, обробки та подання статистичних медичних показників. Візуалізація структури системи наведена на відповідному рисунку.

В умовах сучасного функціонування лікувально-профілактичних центрів м. Вінниця за останні роки відбулося накопичення значного обсягу неструктурованих та фрагментованих статистичних даних щодо захворюваності різних категорій населення. Основна складність опрацювання цих відомостей полягає у відсутності чітко визначених зв'язків між таблицями, що ускладнює інтеграцію даних у єдиний інформаційний масив. Крім того, виявлено проблеми, пов'язані зі змішуванням узагальнених статистичних показників (кількість випадків за певними групами хвороб) та детальних записів щодо окремих нозологічних форм, що призвело до неоднорідності структури вхідної інформації.

Таким чином, на початковому етапі дослідження ключовою проблемою стало виконання завдань, пов'язаних з етапом інженерії даних: очищення, нормалізації та підготовки даних до подальшої аналітичної обробки. Результатом цього етапу стало формування узгоджених і структуровано організованих датасетів, придатних для завантаження у систему аналізу та візуалізації показників захворюваності населення.

Форма N-12. Звіт про кільк.захв.у хвор.,прож.в рай.лік.закл.
Форма 12 табл.1000 З В І Т
про кількість захворювань, зареєстрованих у хворих, які проживають в районі обслуговування лікувального закладу.
Діти (до 14 років включно).
Звіт. рік: 2023

№ п/п	Найменування	Територія	ЛПЗ	Зареєстровано захворювань - усього у віці				У тому числі вперше в житті у віці				Перебувають під диспансерним наглядом на кінець звітного року
				0-14 років	з них у хлопчиків	0-6 років	7-14 років	0-14 років	з них у хлопчиків	0-6 років	7-14 років	
А	Б	В	Г	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.0	Усі хвороби (A00-T98)											
		м.Вінниця										
			ЦПМСД №1	1 471	838	667	804	650	372	412	238	824
			ЦПМСД №2	3 774	1 939	1 455	2 319	1 967	980	1 064	903	1 807
			ЦПМСД №3	3 750	2 125	1 667	2 083	1 886	1 071	1 088	798	1 864
			ЦПМСД №4	3 115	1 684	1 289	1 826	1 698	923	861	837	1 564
			ЦПМСД №5	2 289	1 225	996	1 293	1 294	652	666	628	1 002
		м.Вінниця Разом		14 399	7 811	6 074	8 325	7 495	3 998	4 091	3 404	7 061
2.0	в т.ч. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби (A00-B99)											
		м.Вінниця										
			ЦПМСД №1	24	12	11	13	16	9	10	6	8
			ЦПМСД №2	28	14	14	14	22	10	12	10	6
			ЦПМСД №3	54	39	24	30	48	36	24	24	6
			ЦПМСД №4	56	27	27	29	39	19	23	16	17
			ЦПМСД №5	16	6	9	7	15	6	9	6	1
		м.Вінниця Разом		178	98	85	93	140	80	78	62	38
2.1	з них: хронічний вірусний гепатит B (B18.0.1)											
		м.Вінниця										
			ЦПМСД №1	3			3					2
			ЦПМСД №2	1	1		1					1
			ЦПМСД №3	3	2		3					3
			ЦПМСД №4	1	1		1					1
		м.Вінниця Разом		8	4	0	8	0	0	0	0	7
2.2	хронічний вірусний гепатит C (B18.2)											
		м.Вінниця										
			ЦПМСД №1	1	1		1					1
			ЦПМСД №2	1			1					1
			ЦПМСД №4	1	1		1					1
		м.Вінниця Разом		3	2	0	3	0	0	0	0	3

Рис. 1. Звіт за формою №12.

Після обробки, очищення та підготовки даних зі звітів лікарень м. Вінниця, було сформовано загальний датасет, що включає дані медичних досліджень за всі вісім років.

	Група чи категорія хвороб	ЛПЗ	Рік	Категорія хворих	Кількість
0	в т.ч. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби...	ЦПМСД №1	2024	захворювань 0-14 р.	155.0
1	в т.ч. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби...	ЦПМСД №1	2024	захворювань 0-14 р. у хлопчиків	87.0
2	в т.ч. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби...	ЦПМСД №1	2024	захворювань 0-6 р.	88.0
3	в т.ч. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби...	ЦПМСД №1	2024	захворювань 7-14 р.	67.0
4	в т.ч. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби...	ЦПМСД №1	2024	вперше в житті 0-14 р.	140.0
...	...	...	...	...	...
4099	Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зо...	ЦПМСД №5	2023	Захворювань вперше в житті у чоловіків 18+	67.0
4100	Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зо...	ЦПМСД №5	2023	Перебувають під диспансерним наглядом 18+	93.0
4101	Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зо...	ЦПМСД №5	2023	Захворювань усього в чол-60+, жін-55+	84.0
4102	Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зо...	ЦПМСД №5	2023	Захворювань вперше в житті в чол-60+, жін-55+	50.0
4103	Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зо...	ЦПМСД №5	2023	Перебувають під диспансерним наглядом чол-60+,...	34.0

Рис. 2. Сформований загальний датасет

Інформаційна панель (dashboard) — це «інформаційна панель». Загалом дашборд являє собою програмний інструмент, що забезпечує можливість оперативного додавання, отримання, коригування та аналізу даних у режимі реального часу [4]. Інформаційна панель формує аналітичні звіти, які дають змогу керівникам, менеджерам або аналітикам своєчасно виявляти тенденції у певній сфері діяльності та контролювати актуальні процеси.

Налаштована аналітична панель забезпечує доступ до актуальної інформації та дозволяє ефективно відстежувати зміни у динаміці захворювань та навантаження на медичні заклади. На створений дашборд винесені наступні візуалізації:

- Загальна кількість пацієнтів за минулий та поточний роки
- Відсоток первинної захворюваності серед населення
- Таблиця навантаження медичних закладів пацієнтами різного віку
- Діаграми розподілу захворюваності за різними показниками
- Динаміка кількості пацієнтів та навантаження на диспансер

Використання дашбордів суттєво спрощує сприйняття складної, багатовимірної та динамічної інформації, оскільки дані подаються у структурованому та наочному вигляді. За допомогою інформаційної панелі можна оперативно оцінити поточну ситуацію. Перевага дашборду над звичайними звітами полягає в тому, що ключові показники подаються у наочному та зручному для аналізу вигляді. Завдяки цьому користувач має змогу швидко оцінити поточний стан справ у конкретний момент часу [5]. Перевага дашборду порівняно з традиційними статичними звітами полягає в інтерактивності та доступності ключових метрик, поданих у зручній для аналізу формі.

У контексті дослідження дашборд функціонує як аналітична панель, що містить актуальну інформацію про рівень і структуру захворюваності населення, забезпечуючи оперативний доступ до важливих статистичних показників та підтримуючи процес ухвалення рішень у медичній галузі [6].



Рис. 3. Графік Навантаження на лікарні міста



Рис. 4. Динаміка кількості пацієнтів та навантаження на диспансер у ЛПЗ



Рис. 5. Розповсюдженість хвороб та конкретних захворювань за віковими групами



Рис. 6. Створена інтерактивна аналітична панель

Висновки

Було розроблено інтерактивну інформаційну систему для аналізу та візуалізації даних лікарень та закладів охорони здоров'я м. Вінниця. У межах цієї системи створено аналітичний дашборд, на якому відображено результати опрацювання статистичних показників, а також представлені вихідні дані, що слугували основою для проведення дослідження. Дашборд дозволяє аналізувати медичні показники за кількома зрізами — роками, віковими групами, статтю, категоріями хвороб та лікувальними закладами. Така багатовимірність забезпечує комплексне бачення тенденцій та дозволяє виявляти приховані залежності між різними групами даних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Я. В. Іванчук, В. І. Месюра, А. А. Яровий, О. Д. Манжілевський / Інтелектуальний аналіз даних та машинне навчання. Частина 1. Базові методи та засоби аналізу даних. - Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2021. – 69 с.
2. Mokin V. B. Kaggle Dataset «River Water Quality EDA and Forecasting» – версія датасету – 2021 р.: [Електронний ресурс]. URL: https://www.kaggle.com/datasets/vbmokin/wq-southern-bug-river-01052021.
3. Дані державного порталу відкритих даних Вінницької міської ради: [Електронний ресурс]. – URL: https://opendata.gov.ua/
4. Дратований, М. В., Мокін, В. Б., Ящолт, А. Р., Охріменко, А. В. / Проєктування дашборда для підтримки прийняття рішень щодо вибору оптимальних варіантів керування багатоваріантними багатостадійними технологічними процесами за умов невизначеності. – Електронний навчальний посібник – Вінниця : ВНТУ, 2023. – 3 с.
5. 3 Ways that Accounting Dashboards Can Benefit You". Top Business Software Resources for Buyers - 2022 | Software Advice. 17 January 2020. Retrieved 21 April 2022. : [Електронний ресурс]. URL: https://www.softwareadvice.com/resources/accounting-dashboard-examples/
6. Tableau Desktop and Web Authoring Help / Build a Basic View to Explore Your Data [Електронний ресурс]. URL: https://help.tableau.com/current/pro/desktop/en-us/getstarted_buildmanual_ex1basic.htm

Євгеній Миколайович Крижановський – канд. техн. наук, доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: kruzhan@gmail.com;

Литвинюк Олександр Сергійович – студент групи 2ICT-24M, Факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: sasha.2003litviniuk@gmail.com;

Evgeniy Kryzhanovsky M. – Cand. Sc. (Eng), Department of Systems Analysis and Information Technology, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kruzhan@gmail.com;

Oleksandr Lytvyniuk S. - student of 2ICT-24M group, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sasha.2003litviniuk@gmail.com;

УДК [519.612:004] (043.2)

Д.О. Загородній
М.Б. Ковальчук

СТЕПЕНЕВІ РЯДИ ТА РЯД ТЕЙЛОРА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У доповіді розглянуто степеневі ряди та їхнє головне застосування – ряд Тейлора. Визначено поняття збіжності та радіуса збіжності для степеневих рядів. Висвітлено практичну значущість ряду Тейлора як інструменту для апроксимації складних функцій та їхнього використання в обчислювальній математиці.

Ключові слова: степеневий ряд, ряд Тейлора, збіжність, апроксимація функцій, многочлен.

Abstract

The report describes power series and their main application – the Taylor series. The concepts of convergence and radius of convergence for power series are defined. The practical significance of the Taylor series as a tool for approximating complex functions and their use in computational mathematics is highlighted.

Keywords: power series, Taylor series, convergence, function approximation, polynomial.

Вступ

Протягом століть математики прагнули наближати складні функції за допомогою простих, легко обчислюваних виразів, таких як многочлени. Степеневий ряд став ключовим інструментом для вирішення цієї задачі, забезпечивши точний та універсальний метод.

Метою роботи є дослідження теоретичних засад степеневих рядів, встановлення умов їхньої збіжності та детальний аналіз ряду Тейлора.

Результати дослідження

Степеневі ряди є об’єктом вивчення функціональних рядів і становлять собою потужну основу для чисельного та аналітичного моделювання. Основна увага при досліджені степенвих рядів приділяється визначенню області збіжності. Встановлення радіуса збіжності R є критичним, оскільки саме він визначає інтервал $(x_0 - R, x_0 + R)$, в межах якого степеневий ряд коректно збігається до тієї чи іншої функції $f(x)$. Для знаходження R найчастіше застосовують ознаки Коші або Д’Аламбера, які дозволяють оцінити наскільки швидко члени ряду зменшуються.

Ключовим практичним застосуванням, що походить від теорії степеневих рядів, є ряд Тейлора. Він є нескінченною сумою, де члени обчислюються з використанням значень похідних функції в одній конкретній точці x_0:.Він здатен наближати складні функції за допомогою нескінченного многочлена рис. 1 . Коефіцієнти цього ряду строго визначаються похідними функцій у вибраній точці x_0,що гарантує, що ряд Тейлора показує поведінку вихідної функції в околі цієї точки. Це дозволяє аналізувати функції та виконувати з ними операції, які були б не можливі у їхній початковій формі. Ряд Маклорена є його частинним випадком, де розкладання відбувається навколо точки x_0 = 0.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

Рис. 1 – Загальна формула ряду Тейлора

Ряд Маклорена є частинним, але найбільш важливим випадком ряду Тейлора, що отримується, коли точка розкладання фіксована x_0= 0. Саме ряди Маклорена для фундаментальних функцій, таких як e^x $\sin x$ та $\cos x$ стали класичними та найчастіше використовуються у прикладній математиці. Їхня ключова роль полягає в тому, що вони є базовими будівельними блоками для чисельних методів, забезпечуючи точне наближення цих функцій. Ці ряди активно застосовують в алгоритмах для вирішення складних математичних задач та моделювання процесів.

Використання ряду Тейлора надає значні методології переваги, зокрема у сфері обчислювальної математики. Заміна складних функцій на многочлени дозволяє перетворити обчислення, які вимагають складних алгоритмів на прості арифметичні операції. Операції інтегрування та диференціювання функцій, розкладених в ряд Тейлора, зводяться до по-членних операцій над многочленами, що значно спрощує аналітичні процеси, особливо при роботі з функціями, первісна яких не виражається через елементарні функції. Наприклад, інтеграл $\int \frac{\sin x}{x} dx$ може бути знайденим лише шляхом розкладанням функції у ряд Тейлора.

Водночас застосування рядів Тейлора має свої обмеження, які необхідно враховувати в практичних розрахунках. При роботі ми завжди використовуємо скінченну суму, тобто многочлен Тейлора, замість нескінченного ряду. Ця операція має похибку, яка називається залишковим членом ряду. Для забезпечення необхідної точності розрахунків критично важливо вміти оцінювати цей залишковий член, зазвичай за формулою Лагранжа. Нехтування оцінкою похибки може призвести до значних розбіжностей між теоретичною моделлю та фактичними обчисленнями, особливо на краю інтервалу збіжності.

Викладачі повинні розвивати цифрові компетентності для ефективного впровадження технологій в освітній процес. Тому існує велика кількість методичних аспектів, зокрема: розробка електронних навчальних матеріалів включає створення інтерактивних ресурсів, що покращують засвоєння матеріалу та сприяють самостійній роботі студентів; використання платформ для управління навчальним процесом – це дозволяє мати постійну комунікацію з викладачами та студентами, проводити тести та оцінювання, зберігати навчальні матеріали

Таким чином, степеневі ряди не просто є математичними теоретичним об’єктом, а становлять собою фундаментальний інструмент для кількісного опису процесів у науці та техніці. Їхня здатність моделювати функції за допомогою простих многочленів лежить в основі чисельних методів, які використовуються для розв’язання диференціальних рівнянь, обробки сигналів та комп’ютерного моделювання фізичних систем. Історично саме відкриття цих рядів, дозволили математиці та інженерії перейти на якісно новий рівень точності та обчислювальної ефективності. Розуміння як збіжності, так і ймовірність похибок є ключем до їх успішного та коректного застосування у всіх прикладних галузях.

Висновки

Степеневі ряди та ряд Тейлора є фундаментальними інструментами аналізу, які дозволяють замінювати на прості многочлени. Це дозволяє комп’ютерам дуже точно їх обчислювати. Вони незамінні у чисельних методах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Копорулін В.Л., Моссаковська Л.В. Степеневі ряди та їх застосування: Навч.посібник. Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. 88 с.
2. Михайлова Т. Ф., Максименкова Ю. А., Нечай І. В. Математичний аналіз. Ряди. Диференціальне та інтегральне числення функції кількох змінних. Частина II : навч. посіб. / Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2025. 116 с. ISBN 978-617-8314-53-8 (PDF).

Загородній Денис Олегович — студент групи 1КН-24 б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: zagorodniy.do.vinn@gmail.com

Науковий керівник: ***Ковальчук Майя Борисівна*** — д.пед.н., доцент, професор кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

Zagorodnyi Denys O. - student of group 4KN-24b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e-mail: *zagorodniy.do.vinn@gmail.com*

Supervisor: ***Kovalchuk Maya B.*** — Doctor of Science (Ped.), Associate Professor, Professor of the Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

УДК 681.12

О. І. Любунь[1]

ОНЛАЙН СИСТЕМА ДЛЯ ВИРОБЛЕННЯ СПІЛЬНИХ РІШЕНЬ ГРУПОЮ ЛЮДЕЙ

[1] Вінницький національний технічний університет

Анотація

Запропоновано архітектуру онлайн-системи, яка фокусується виключно на функціоналі прийняття групових рішень. Система надає набір структурованих інструментів для голосування, оцінки альтернатив, ранжування варіантів та формалізації консенсусу, усуваючи відволікаючі елементи комунікації та загальної колаборації. Описано ключові модулі системи та їх практичне застосування для підвищення ефективності та об'єктивності групових рішень.

Ключові слова: групове прийняття рішень, система підтримки рішень, голосування, ранжування, консенсус, структурований процес.

Abstract

The architecture of an online system focused exclusively on group decision-making functionality is proposed. The system provides a set of structured tools for voting, alternative evaluation, option ranking, and consensus formalization, eliminating distracting elements of communication and general collaboration. Key system modules and their practical application for improving the efficiency and objectivity of group decisions are described.

Keywords: group decision-making, decision support system, voting, ranking, consensus, structured process.

Вступ

Прийняття рішень групою є складним процесом, який часто ускладнюється неструктурованістю дискусій, суб'єктивністю оцінок та відсутністю чітких механізмів фіксації результату [1]. Існуючі колаборативні платформи часто перевантажені інструментами для чату, відеозв'язку та спільної роботи над документами, що може відволікати від основної мети — вироблення рішення [2]. Метою роботи є розробка концепції спеціалізованої системи, яка б концентрувалася виключно на інструментах прийняття рішень, забезпечуючи чіткий, безвідмовний і результативний процес.

Результати дослідження

1. Архітектура та принцип дії

Система побудована на принципі "мінімалістичного інтерфейсу – максимальної результативності". Основний потік роботи включає три етапи:

1.1 Формалізація питання та варіантів: Модератор створює чітко сформульоване питання та список альтернатив для вибору або оцінки.

1.2 Виконання процедури прийняття рішення: Учасники використовують один з запропонованих інструментів (голосування, ранжування, оцінка за критеріями).

1.3 Автоматичне підведення підсумків та фіксація рішення: Система аналізує вхідні дані, формує однозначний результат (рішення) та генерує його офіційний запис.

2. Базові функціональні модулі системи

Система включає наступні спеціалізовані модулі, кожен з яких відповідає за конкретний метод прийняття рішення:

- Модуль бінарного та мультиваріантного голосування: Проведення виборів "за/проти" або вибір однієї або кількох опцій із списку. Результат визначається за принципом більшості або заданої квоти.
- Модуль рейтингового голосування/ранжування: Учасники розподіляють альтернативи за порядком переваги (наприклад, від 1 до 5).
- Модуль оцінки за критеріями (аналог спрощеного Аналізу Ієрархій): Для кожної альтернативи учасники виставляють оцінки за заздалегідь визначеними критеріями (наприклад, "вартість", "термін", "ризик"). Система підраховує середню зважену оцінку для кожного варіанта.

- Модуль фіксації рішення та архіву: Автоматичне створення цифрового документу (рішення, протокол) з зазначенням дати, учасників, питання, застосованого методу та результату. Всі рішення зберігаються в архіві з можливістю пошуку.

3. Переваги спеціалізованого підходу

- Зниження когнітивного навантаження: Учасники не відволікаються на сторонні комунікації, фокусуючись лише на оцінці варіантів.
- Підвищення швидкості: Чіткий, лінійний процес дозволяє прийняти рішення за мінімальний час.
- Об'єктивність та прозорість: Формальні правила та автоматичний підрахунок усувають вплив особистості модератора та групової динаміки на результат.

Висновки

Запропонована спеціалізована система для групового прийняття рішень є ефективним інструментом для ситуацій, де необхідно швидко, об'єктивно та документально зафіксувати колективний вибір. Її вузькоспеціалізована архітектура, що відкидає зайві функції комунікації, є ключовою перевагою для організаційних, експертних та громадських процесів, де головним завданням є не обговорення, а саме прийняття рішення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Hwang, C.-L., & Lin, M.-J. (2012). Group Decision Making Under Multiple Criteria: Methods and Applications. Springer-Verlag. (Фундаментальна праця з методів групового прийняття рішень)

2. Ісаєв, Д. В., & Коротков, О. П. (2020). Інформаційні системи підтримки прийняття рішень: сучасний стан та тенденції. Бізнес-інформатика, 14(3), 55–67.

Любунь Олександр Ігорович — студент групи 1ІСТ-24м, Факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький Національний Технічний Університет, м. Вінниця, Україна, електронна адреса: oleksandrliubun@gmail.com.

Науковий керівник: ***Кабачій Владислав Володимирович*** — кандидат педагогічних наук, доцент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Liubun Oleksandr Ihorovych — Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine. Email: oleksandrliubun@gmail.com.

Supervisor: ***Kabachii Vladyslav Volodymyrovych*** — Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.42:004.415.2

А. С. Галіброда
В. В. Кабачій

СТВОРЕННЯ REST API ДЛЯ ТАСК-МЕНЕДЖЕРА: ПРАКТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У дослідженні представлено результати розроблення REST API для системи управління завданнями, спрямованої на забезпечення ефективної командної та індивідуальної роботи користувачів. Створення такого програмного продукту потребує застосування сучасних архітектурних підходів, що гарантують масштабованість, надійність, безпечний доступ до даних та можливість подальшого розширення функціональності. У роботі проаналізовано принципи REST-архітектури, зокрема визначення ресурсів, узгодженість використання HTTP-методів та стандартизованість обміну даними у форматі JSON.

Особливу увагу приділено реалізації трирівневої архітектури застосунку, що включає контролери, сервіси та репозиторії, кожен з яких виконує окрему роль у загальній структурі системи. Такий підхід сприяє підвищенню модульності та зручності супроводу. Як основу фреймворку обрано Spring Boot, що дозволило мінімізувати конфігураційні витрати та забезпечити швидку інтеграцію з інструментами Spring Security і Spring Data. Окремо розглянуто питання безпеки, зокрема застосування JWT-токенів для автентифікації та авторизації користувачів без використання серверних сесій.

На основі проведеного аналізу та практичної реалізації побудовано концептуальну архітектуру REST API таск-менеджера, придатну до масштабування, адаптації та інтеграції з веб- або мобільними клієнтськими застосунками. Запропонований підхід забезпечує високу гнучкість системи та її відповідність сучасним вимогам до серверних застосунків.

Ключові слова: REST API, Spring Boot, таск-менеджер, архітектура, JWT, безпека, Java, PostgreSQL.

Abstract

This paper presents the results of developing a REST API for a task management system aimed at supporting effective team-based and individual workflows. Building such a software solution requires the use of modern architectural approaches that ensure scalability, reliability, secure data access, and the ability to extend system functionality in the future. The paper analyzes key principles of REST architecture, including resource identification, consistent use of HTTP methods, and standardized data exchange in JSON format.

Special attention is given to the implementation of a three-tier application architecture consisting of controllers, services, and repositories, each performing a distinct role within the overall system structure. This approach enhances modularity and simplifies system maintenance. Spring Boot was chosen as the primary framework, enabling reduced configuration overhead and seamless integration with Spring Security and Spring Data. The study also addresses security aspects, particularly the use of JWT tokens for user authentication and authorization without relying on server-side sessions.

Based on the conducted analysis and practical implementation, a conceptual architecture of the task manager REST API has been developed. It is suitable for scaling, adaptation, and integration with web or mobile client applications. The proposed approach ensures high system flexibility and compliance with modern requirements for server-side applications.

Keywords: REST API, Spring Boot, task manager, architecture, JWT, security, Java, PostgreSQL.

Вступ

У сучасному програмному забезпеченні веб-застосунки стали невід’ємною частиною як особистої, так і професійної діяльності. Вони охоплюють широкий спектр функцій – від соціального спілкування до управління ресурсами, проєктами та завданнями. Особливої популярності набули системи управління задачами, або таск-менеджери, що допомагають користувачам організовувати власну діяльність, встановлювати дедлайни, контролювати прогрес виконання завдань і координувати командну роботу. Їх застосування підвищує індивідуальну ефективність, а в корпоративному

середовищі сприяє оптимізації бізнес-процесів, покращенню комунікації та забезпеченню прозорості проєктної діяльності.

З ускладненням вимог до програмних рішень зростає потреба у створенні таких серверних інтерфейсів, які здатні масштабуватися, забезпечувати високий рівень безпеки, бути надійними й легко інтегруватися з іншими компонентами цифрової інфраструктури. У цьому контексті особливе значення має розробка REST API – центральної частини застосунку, що відповідає за обробку запитів, доступ до даних і виконання бізнес-логіки. REST-архітектура завдяки уніфікованим підходам до роботи з ресурсами, сумісності з HTTP-протоколом та широкій підтримці в сучасних веб-фреймворках залишається одним із найефективніших рішень для побудови API.

Актуальність теми дослідження полягає у необхідності створення надійного, масштабованого та зручного у використанні серверного API, який може ефективно поєднувати клієнтські інтерфейси – як веб, так і мобільні – із бекендом, що виконує ключову логіку управління задачами. При цьому важливими є не лише якісна реалізація функціональності, а й обґрунтований вибір архітектурних рішень, що визначають стабільність, продуктивність, безпеки та подальшу розширюваність системи.

Метою цієї роботи є дослідження архітектурних підходів до створення REST API для таск-менеджера, аналіз сучасних технологій і патернів, що застосовуються під час реалізації подібних систем, а також обґрунтування вибору фреймворку Spring як технологічної основи для побудови прототипу серверної частини.

Дослідження

Сучасні інформаційні системи управління завданнями потребують високої продуктивності, гнучкості та захищеності, оскільки працюють у багатокористувацькому середовищі та обробляють критичні бізнес-дані. У рамках проведеного дослідження було сформовано методичні та технологічні засади створення REST API для системи управління завданнями, орієнтованого на масштабоване використання та можливість інтеграції з веб- і мобільними клієнтськими застосунками. Основну увагу приділено питанням безпеки, організації зберігання даних, оптимізації швидкодії та забезпечення структурованої взаємодії між елементами системи.

Одним із ключових напрямів дослідження стала **реалізація механізмів автентифікації та авторизації**, оскільки саме вони визначають можливість безпечного доступу до серверних ресурсів. Для цього було проаналізовано сучасні підходи до побудови безстанових систем безпеки та впроваджено модель, засновану на JSON Web Token (JWT). Така модель дозволяє виконувати автентифікацію користувача один раз, після чого клієнт взаємодіє із сервером, передаючи криптографічно підписаний токен у заголовку кожного запиту. Проведені експерименти підтвердили ефективність даного підходу: сервер не зберігає сесійний стан, що забезпечує легку горизонтальну масштабованість та усуває вразливість, пов’язану з викраденням сесій [1]. Крім того, використання BCrypt для хешування паролів знижує ризик компрометації облікових даних у випадку витоку бази даних.

Дослідження також було спрямоване на **формування ефективної моделі зберігання даних**, здатної підтримувати складні взаємозв’язки між користувачами, списками To-Do та задачами. На основі вимог системи побудовано реляційну структуру бази даних PostgreSQL, що забезпечує підтримку транзакційності, цілісності зв’язків та оптимізованого доступу до даних. Для автоматизації взаємодії з базою даних застосовано Spring Data JPA, що дозволяє генерувати SQL-запити на підставі сигнатур методів та усуває потребу в ручному написанні значної частини коду [2]. Це знижує ймовірність помилок, скорочує час розробки та забезпечує прозорість роботи із сховищем.

Важливою складовою дослідження стала **оцінка продуктивності REST API**. Для цього було проведено серію експериментів, спрямованих на вимірювання часу відповіді для ключових операцій: реєстрації користувача, автентифікації, отримання списку завдань, створення та оновлення задач. Аналіз результатів показав, що більшість запитів обробляються в середньому за 13–30 мс, що відповідає вимогам інтерактивних веб-застосунків. Найбільш тривалою операцією виявилася авторизація (≈249 мс), що пояснюється інтенсивними криптографічними операціями при формуванні токена, що підтверджує дані аналогічних досліджень [3]. Усі вимірювання проводилися в однорівневому середовищі без додаткового балансування навантаження, тому очікується, що оптимізація інфраструктури може додатково покращити продуктивність.

Для забезпечення надійності розробленого рішення проведено **модульне та інтеграційне тестування**. Модульні тести із застосуванням JUnit дали змогу перевірити коректність роботи бізнес-логіки у відриві від інфраструктурних компонентів. Інтеграційні ж тести, виконані в середовищі

Postman і Spring Test, дозволили перевірити повні сценарії роботи: реєстрацію користувача, створення To-Do, додавання та зміну завдань, контроль доступу між ролями й обробку помилкових запитів. Результати підтвердили узгодженість роботи контролерів, сервісного шару та системи безпеки, а також коректність обробки одночасних запитів [4].

У дослідженні також проаналізовано **структуру архітектури серверного застосунку**, що ґрунтується на трирівневій моделі, яка вважається стандартом у сучасному проєктуванні вебсервісів. Контролерний рівень відповідає за маршрутизацію та обробку HTTP-запитів, сервісний рівень реалізує бізнес-логіку, а репозиторний рівень – комунікацію з базою даних. Така структуризація забезпечує високу модульність, зменшує зв'язність між компонентами, спрощує тестування та підвищує можливість подальшого масштабування системи. Впровадження DTO-класів дозволило розділити внутрішню доменну модель від формату передачі даних, що підвищує безпеку та захищає внутрішню структуру системи від некоректного втручання з боку клієнтів [5].

Висновок

У дослідженні представлено результати створення REST API для системи управління завданнями, що орієнтована на стабільність, гнучкість та подальше розширення функціональності. Реалізована логіка API охоплює ключові операції з користувачами, списками завдань і задачами, забезпечуючи передбачувану структуру ресурсів і коректну обробку HTTP-запитів.

Особливу увагу приділено захисту даних: механізм автентифікації та авторизації на основі JWT, поєднаний із хешуванням паролів через BCrypt, забезпечує надійний контроль доступу та відповідає сучасним вимогам безпеки веб-сервісів. Для зберігання даних обрано PostgreSQL, що гарантує ефективну роботу з реляційними структурами та можливість обробки складних вибірок.

Модульні та інтеграційні тести підтвердили коректність роботи API і сталість функціоналу за різних сценаріїв використання. Проведений аналіз продуктивності засвідчив стабільний час відповіді навіть за інтенсивної взаємодії з базою даних, що вказує на придатність рішення до масштабування.

Застосування Spring Boot, Spring Security та Spring Data JPA оптимізують процес розробки, зменшують кількість конфігураційного коду та забезпечують надійний фундамент для розширення системи. Запропоноване API може слугувати основою для подальшої побудови повноцінного таск-менеджера з веб-або мобільним інтерфейсом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Curity. JWT Security Best Practices [Електронний ресурс] / Michał Trojanowski. – Режим доступу: https://curity.io/resources/learn/jwt-best-practices/ – Дата звернення: 15.11.2025.
2. Spring. Spring Data JPA [Електронний ресурс] / Spring. – Режим доступу: https://spring.io/projects/spring-data-jpa – Дата звернення: 15.11.2025
3. Microsoft. Best practices for RESTful web API design [Електронний ресурс] / Microsoft. – Режим доступу: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/best-practices/api-design – Дата звернення: 15.11.2025.
4. Postman. What is Postman? [Електронний ресурс] / Postman. – Режим доступу: https://www.postman.com/product/ – Дата звернення: 15.11.2025.
5. Okta. Data Transfer Object DTO Definition and Usage [Електронний ресурс] / Okta. – Режим доступу: https://www.okta.com/en-gb/identity-101/dto/ – Дата звернення: 15.11.2025.

Галіброда Анатолій Сергійович – студент групи 1ІСТ-24м, кафедра автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця. e-mail: galibrodaa@gmail.com.

Науковий керівник: ***Кабачій Владислав Володимирович*** – к. т. н., доцент кафедри Автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vkabachiy@gmail.com

Halibroda Anatolii Serhiiovych – student Group 1IST-24m, Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, e-mail: galibrodaa@gmail.com

Supervisor: **Kabachii Vladyslav Volodymyrovych**, PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, e-mail: vkabachiy@gmail.com

УДК 517.5

Д. Л. Приймак
М. Б. Ковальчук

РЯДИ ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ В МОДЕЛЮВАННІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У доповіді розглядається роль числових та функціональних рядів у фізиці та інженерії. Пояснюється, як за допомогою рядів описують складні процеси: коливання, хвильові явища, теплопередачу, рух систем та поведінку електричних сигналів. Зосереджено увагу на застосуванні рядів у моделюванні, аналізі даних та створенні технічних систем, зокрема у звукотехніці, електроніці та механіці. Підкреслено значення рядів як універсального інструменту, що дозволяє спрощувати складні фізичні явища та забезпечувати точні обчислення у сучасній техніці.

Ключові слова: ряди, моделювання, фізика, інженерія, коливання, сигнал, аналіз.

Abstract

The report examines the role of numerical and functional series in physics and engineering. It explains how series are used to describe complex processes such as oscillations, wave phenomena, heat transfer, system motion, and electrical signal behavior. The focus is placed on the application of series in modeling, data analysis, and the development of technical systems, including audio engineering, electronics, and mechanics. The importance of series as a universal tool for simplifying complex physical phenomena and enabling precise calculations in modern technology is highlighted.

Keywords: series, modeling, physics, engineering, oscillation, signal, analysis.

Вступ

У сучасній науці та техніці ряди відіграють надзвичайно важливу роль. Вони лежать в основі опису та аналізу багатьох фізичних явищ і процесів, що зустрічаються у механіці, електротехніці, теплофізиці та інших галузях інженерії. Значення рядів постійно зростає, оскільки сучасні інженерні рішення дедалі більше спираються на математичне моделювання, цифрову обробку сигналів та точні обчислення. Ряди дозволяють подати складні функції, коливання та сигнали у вигляді простих складових, що значно полегшує їхній аналіз, прогнозування поведінки систем та побудову технічних моделей. Саме завдяки рядам можливі сучасні методи обчислень, симуляції та оптимізації, що широко застосовуються у науці та інженерії.

Принципи використання рядів. Суть застосування рядів полягає у здатності подавати складні фізичні процеси у вигляді суми простих складових. Це означає, що коливання, сигнали, теплові процеси чи рух можуть бути описані не однією громіздкою формулою, а набором елементів, які легко аналізувати та обчислювати. Такий підхід базується на фундаментальних принципах математичного аналізу. Наприклад, складну хвильову форму можна подати як суму простих синусоїд, а поведінку теплообміну - як послідовність функцій, що наближають реальний процес.

У багатьох фізичних і технічних задачах ряди виконують роль універсального інструменту. Вони дозволяють будувати математичні моделі, які точно описують реальні явища, розкладати сигнали на компоненти, прогнозувати поведінку систем. Інженерні пристрої - від електронних фільтрів до механічних коливальних систем - використовують ряди у процесах аналізу, керування та оптимізації. Завдяки цьому можна отримати більш точні результати, зменшити похибки та полегшити розрахунки навіть у дуже складних системах.

Сфери застосування рядів. Ряди мають широке застосування практично в усіх галузях фізики та інженерії. У механіці вони дозволяють описувати рух систем, коливання, вібрації та резонансні явища. Наприклад, поведінку пружини, маятника або складних конструкцій можна подати як суму елементарних рухів, що значно спрощує аналіз.

У електроніці та теорії сигналів ряди відіграють ключову роль. Складний електричний сигнал - звук, електромагнітна хвиля чи цифровий імпульс - може бути розкладений на набір простих гармонік. Це є основою роботи фільтрів, підсилювачів, систем обробки звуку та передачі даних. Саме завдяки цьому принципу працюють технології стиснення аудіо- та відеофайлів, такі як MP3 або JPEG. У теплофізиці та термодинаміці ряди дозволяють моделювати процеси нагрівання і охолодження, розподіл температури в матеріалах, а також поведінку складних технологічних систем. У сучасних цифрових технологіях ряди застосовуються в алгоритмах моделювання, обчислювальної фізики, симуляціях та у всіляких інженерних розрахунках. Програмне забезпечення для інженерів - CAD-системи, симулятори, аналізатори сигналів - активно використовують ряди для точних і швидких обчислень.

Значення рядів у сучасному світі. У XXI столітті ряди стали невід'ємною частиною розвитку передових технологій. Вони забезпечують точність математичних моделей, стабільність розрахунків та ефективність алгоритмів. У галузях штучного інтелекту, робототехніки та автоматизації ряди застосовуються для фільтрації даних, прогнозування та оптимізації систем у реальному часі.

Велике значення ряди мають у цифровій обробці інформації. Без них були б неможливі високоякісна передача сигналів, робота бездротових мереж, стиснення зображень та створення аудіо- й відеоконтенту. У енергетиці ряди допомагають аналізувати коливальні процеси в електромережах, описувати роботу генераторів та інверторів, а також прогнозувати навантаження.

Окрім того, ряди відіграють ключову роль у чисельних методах, що застосовуються у моделюванні нових матеріалів, у розрахунках аеродинаміки, у космічній індустрії та в дослідженнях мікробудови речовин.

Таким чином, ряди є фундаментальною складовою сучасної науки та техніки. Вони дозволяють аналізувати складні системи, створювати точні інженерні рішення та відкривати нові можливості для розвитку технологій майбутнього.

Висновки

Ряди є фундаментальним математичним інструментом, без якого неможливо уявити сучасну фізику та інженерію. Вони дозволяють точно описувати складні процеси, моделювати поведінку систем та аналізувати сигнали, що лежить в основі роботи більшості технічних і наукових технологій. Застосування рядів охоплює широкий спектр сфер — від механіки й електроніки до теплофізики, цифрової обробки інформації та комп'ютерного моделювання. Саме ряди відкривають шлях до створення точних інженерних рішень, розвитку сучасних технологій і побудови систем, які працюють ефективно, стабільно та узгоджено з вимогами цифрового світу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Журавська Г. В., Карпалюк Т. О., Копась І. М., Рева Н. В. Елементи теорії рядів та їх застосування: Навчальний посібник для інженерних спеціальностей [Електронний ресурс]. - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. - 162 с. - Режим доступу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/67675

2. А. Ю. Бевзюк, І. В. Фриз. Застосування рядів Фур'є та перетворень Фур'є в аналізі та обробці зображень для комп'ютерної графіки..Прикладні аспекти сучасних міждисциплінарних досліджень [Електронний ресурс]. 2024. - Режим доступу: https://jpasmd.donnu.edu.ua/ article/view/14823

3. Solyar Tetyana. Ways to improve Fourier series convergence and its application for Laplace numerical inversion [Електронний ресурс]. 2017. - Режим доступу: https://arxiv.org/abs/1702.02166

Приймак Денис Леонідович - студент групи 3КН-24б, Факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: denispriym1@gmail.com

Науковий керівник: ***Ковальчук Майя Борисівна*** - д.пед.н., доцент, професор кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

Denis L. Priymak - student of group 3KN-24b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e-mail: denispriym1@gmail.com

Supervisor: ***Maya B. Kovalchuk*** - Doctor of Science (Ped.), Associate Professor, Professor of the Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

УДК 316.77:004.9

В. А. Шмалюх
Е. С. Вознюк

ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЖИТТЯ: ЯК ПРОГРАМНА ЛОГІКА ЗМІНЮЄ НАШЕ СПРИЙНЯТТЯ РЕАЛЬНОСТІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено феномен гейміфікації як процес трансформації повсякденного досвіду через призму ігрової механіки та програмної логіки. Проаналізовано, як цифрові технології впроваджують системи нагород, рівнів досягнень, прогрес-барів та рейтингів у соціальні взаємодії, професійну діяльність, освіту та особисте життя. Розглянуто філософські імплікації зміщення від внутрішньої мотивації до зовнішніх стимулів, квантифікації якісних аспектів людського досвіду, та формування нової онтології реальності через інтерфейси цифрових платформ. Особливу увагу приділено етичним аспектам маніпуляції поведінкою через ігрові механізми та впливу гейміфікації на автентичність людського існування. Результати демонструють, що гейміфікація не просто змінює інструменти взаємодії з реальністю, а фундаментально реконструює наше розуміння цілей, цінностей та смислу життя.

Ключові слова: гейміфікація, цифрова філософія, квантифікація досвіду, зовнішня мотивація, онтологія реальності, цифрова маніпуляція, автентичність існування.

Abstract

This paper investigates the phenomenon of gamification as a process of transforming everyday experience through the prism of game mechanics and software logic. The analysis examines how digital technologies implement systems of rewards, achievement levels, progress bars, and ratings into social interactions, professional activities, education, and personal life. The philosophical implications of shifting from intrinsic to extrinsic motivation, quantification of qualitative aspects of human experience, and formation of a new ontology of reality through digital platform interfaces are explored. Special attention is given to ethical aspects of behavioral manipulation through game mechanisms and the impact of gamification on the authenticity of human existence. The results demonstrate that gamification not only changes tools for interacting with reality but fundamentally reconstructs our understanding of goals, values, and the meaning of life.

Keywords: gamification, digital philosophy, experience quantification, extrinsic motivation, ontology of reality, digital manipulation, authenticity of existence.

Вступ

Сучасна людина все частіше взаємодіє з реальністю через цифрові інтерфейси, які структурують досвід за принципами ігрової механіки. Гейміфікація – впровадження елементів ігрового дизайну в неігрові контексти – перестала бути просто маркетинговим прийомом чи педагогічною технікою. Вона стала фундаментальним способом організації соціального простору, трансформуючи наше сприйняття цілей, досягнень, прогресу та самої природи реальності. У цій новій реальності категорія «буття» поступово зливається з категорією «бути порахованим», що призводить до домінування кількісних показників над якісним змістом життя.

Коли фітнес-додаток перетворює пробіжку на серію досягнень із бейджами та очками; коли LinkedIn представляє професійний розвиток як прогрес-бар "повноти профілю"; коли Duolingo створює почуття провини через вмираючу сову-талісман; коли Instagram трансформує соціальні відносини в змагання за лайки та фоловерів – у всіх цих випадках програмна логіка не просто полегшує взаємодію з реальністю, а формує новий тип онтологічних відносин між людиною та світом.

З філософської перспективи, гейміфікація життя ставить фундаментальні питання про природу мотивації, автентичності та свободи волі в цифрову епоху. Чи залишаємось ми суб'єктами власних рішень, коли наша поведінка систематично спрямовується через механізми variable ratio reinforcement (випадкове підкріплення), що перетворює людську екзистенцію на об'єкт механічного регулювання? Чи не втрачається сутність багатьох життєвих практик, коли вони редукуються до вимірюваних метрик та рейтингів? Чи не формується нова форма відчуження, коли людина починає сприймати власне життя як гру, де реальні відносини та досягнення мають значення лише остільки, оскільки вони

конвертуються в цифрові маркери статусу? Фактично, ми стикаємося з ризиком втрати суб'єктності, коли внутрішній моральний закон підміняється зовнішнім алгоритмічним скриптом.

Ця робота аналізує гейміфікацію не як технологічний феномен, а як філософську проблему, що стосується трансформації людського буття в умовах тотальної цифровізації. Дослідження спирається на критичний аналіз сучасних цифрових платформ, концептуальний апарат філософії технологій (Бернард Стіглер, Люсьєн Флорі, Маршалл Маклюен), теорію геймдизайну (Ян Богост, Джейн Макгонігал) та критичні студії цифрової культури (Шошана Зубофф, Евгеній Морозов). Головною метою дослідження є обґрунтування тези про те, що гейміфікація здійснює підміну телеології людського життя (пошук Блага та сенсу) телеологією гри (пошук виграшу та ефективності), що ставить під загрозу автентичність існування особистості.

Результати дослідження

Гейміфікація репрезентує радикальну онтологічну зміну: перехід від безперервного, якісного, багатовимірного досвіду реальності до дискретного, квантифікованого, одновимірного представлення через цифрові метрики. Традиційне філософське розуміння реальності як того, що "дається" людині в досвіді, замінюється на реальність як те, що "відображається" через інтерфейс програмного забезпечення.

Емпіричний аналіз [1] популярних платформ виявляє систематичну редукцію складних життєвих практик до спрощених ігрових механізмів:

Фітнес та здоров'я: Apple Watch трансформує фізичну активність в три кільця (рух, тренування, стояння), які необхідно "закривати" щодня. Статистика показує, що 67% користувачів Apple Watch звітують про зміну мотивації від "я хочу бути здоровим" до "я хочу закрити кільця". Якісні дослідження фіксують феномен, коли люди роблять безглузді кола навколо будинку о 23:50, щоб досягти денної норми кроків – поведінка, яка не має жодного сенсу з точки зору реального здоров'я, але має сенс у логіці гейміфікованого досвіду.

Соціальні відносини: Instagram перетворює дружбу та визнання на кількісні метрики (фоловери, лайки, коментарі). Дослідження показують кореляцію між використанням Instagram та зростанням тривожності, депресії та нарцисизму. Філософськи значущим є не просто факт негативного впливу, а те, що відбувається трансформація самої природи соціального визнання: від якісного, контекстуального, особистісного досвіду до квантифікованої, деконтекстуалізованої, публічної метрики.

Професійний розвиток: LinkedIn впроваджує систему "силомірів профілю" (Beginner, Intermediate, Expert, All-star), де професійна ідентичність представлена як прогрес-бар, який потрібно заповнити. Цікавим філософським аспектом є те, що повнота профілю не корелює з реальною професійною компетентністю, але створює ілюзію прогресу та мотивує до постійного "покращення" профілю як самоцілі.

Освіта: Duolingo використовує streak system (серії днів неперервного навчання), емоційну маніпуляцію через персонажа-сову ("Duo сумує, що ви не практикувалися сьогодні"), та систему XP (experience points). Аналіз показує, що багато користувачів продовжують щоденну практику не з бажання вивчити мову, а щоб "не втратити streak" – класичний випадок, коли засіб (регулярна практика) стає метою, а початкова мета (володіння мовою) відходить на другий план.

Цей онтологічний зсув має структурну подібність до того, що Гайдеґґер описував як перетворення світу на "картину світу" (Weltbild) – реальність стає тим, що може бути представлене, виміряне, обчислене. Однак гейміфікація йде далі: реальність стає не просто вимірюваною, а ігровою – структурованою за логікою правил, нагород, прогресу та змагання.

Проблематичним аспектом гейміфікації є її вплив на автономію та автентичність людського вибору [2]. Сучасні гейміфіковані платформи використовують складні психологічні механізми, розроблені на основі досліджень поведінкової психології, нейронауки та геймдизайну:

- Variable Ratio Reinforcement (змінне співвідношення підкріплення): механізм, який використовується в ігрових автоматах і соціальних мережах. Нагорода (лайк, повідомлення, матч) приходить не після фіксованої кількості дій, а випадково, що створює найсильнішу форму залежності. Instagram та TikTok використовують infinite scroll – коли користувач не знає, коли закінчиться стрічка, що створює ефект "ще одного свайпу", аналогічний "ще одному обертанню" на ігровому автоматі.

- Loss Aversion та Endowment Effect: Duolingo використовує streak counter, який активує страх втрати (loss aversion) – психологічний ефект, коли люди сильніше реагують на можливу втрату, ніж на еквівалентне придбання. Коли у людини є 100-денний streak, вона відчуває сильну мотивацію не втратити його, навіть якщо початкова мотивація (вивчити мову) вже втрачена.
- Прогрес-бари та ефект Зейгарник: LinkedIn, Tinder, Uber використовують візуалізацію прогресу (profile completeness, ride progress) для створення почуття незавершеності, що мотивує людину "закінчити" дію. Це експлуатує ефект Зейгарник – тенденцію краще пам'ятати незавершені завдання і відчувати когнітивний дискомфорт від незавершеності.
- Social Proof та FOMO: Кількісні показники (переглядів, лайків, фоловерів) створюють соціальний доказ популярності та активують Fear Of Missing Out. Snapchat streaks експлуатують це через взаємні зобов'язання між друзями підтримувати щоденну комунікацію.

Зазначені механізми працюють на до-свідомому рівні, обходячи раціональну рефлексію. Як зазначає Трістан Гарріс, колишній етик дизайну Google: "Ніхто не прокидається вранці з думкою: «Сьогодні я хочу провести годину, скролячи Instagram». Але архітектура додатку така, що це відбувається автоматично."

З точки зору класичної філософії свободи волі (Кант, Сартр), автономне рішення вимагає усвідомленого вибору на основі раціональної рефлексії. Гейміфіковані системи підривають цю автономію, створюючи структури, які систематично спрямовують поведінку в потрібному напрямку через маніпуляцію емоціями, когнітивними спотвореннями та неусвідомленими психологічними механізмами.

Класична психологічна теорія самодетермінації (Self-Determination Theory) розрізняє внутрішню мотивацію (intrinsic motivation) – коли діяльність виконується заради самої діяльності, та зовнішню мотивацію (extrinsic motivation) – коли діяльність є засобом для отримання зовнішньої нагороди.

Численні емпіричні дослідження демонструють "ефект перехлесту мотивації" (overjustification effect): коли зовнішні нагороди впроваджуються в діяльність, яка раніше була внутрішньо мотивованою, внутрішня мотивація знижується. Класичний експеримент: діти, які отримували винагороду за малювання (раніше внутрішньо мотивована діяльність), згодом малювали менше та з меншим задоволенням, ніж діти контрольної групи.

Гейміфікація систематично трансформує внутрішньо мотиковані практики на зовнішньо мотивовані через впровадження нагород, очок, бейджів:

- Читання: Goodreads трансформує читання з автотелічної практики (читаю, бо мені цікаво) на інструментальну (читаю, щоб досягти річного челенджу в 50 книг). Аналіз показує, що користувачі Goodreads починають обирати коротші книги наприкінці року, щоб "закрити" річну ціль – поведінка, яка суперечить початковій меті розширення літературного досвіду.
- Бігання: Strava перетворює біг на змагання за сегментами, KOM/QOM (King/Queen of Mountain), та соціальне порівняння. Дослідження показують, що бігуни, які використовують Strava, звітують про зниження задоволення від самого процесу бігу та зростання фокусу на результатах і порівнянні з іншими.
- Медитація: практика, яка за своєю суттю є про "бути", а не "досягати" – гейміфікується через додатки як Headspace (streaks, badges, animations). Це створює парадокс: медитація, яка має звільняти від прив'язаності до результатів, перетворюється на досягнення серії медитацій заради закриття бейджів.

Це репрезентує тріумф інструментального раціоналізму (Макс Вебер, Франкфуртська школа) – коли всі практики оцінюються лише з точки зору їх ефективності для досягнення зовнішніх цілей. Автотелічні практики (діяльності, цінні самі по собі) редукуються до засобів у безкінечному ланцюгу цілей.

Цікавим є те, що гейміфікація часто представляється як спосіб підвищення залученості та мотивації [3]. Однак емпіричні дані показують іншу картину: короткострокове збільшення активності супроводжується довгостроковим зниженням внутрішньої мотивації та відчуття смислу. Люди починають робити більше, але насолоджуватися менше; досягають більших кількісних показників, але втрачають якісний зміст досвіду.

Фундаментальне етичне питання гейміфікації: чи є етично прийнятним систематично маніпулювати поведінкою людей через експлуатацію психологічних вразливостей? Прихильники гейміфікації аргументують, що це "nudging" (підштовхування) до корисної поведінки (більше спорту, більше

навчання, більше соціальних зв'язків). Критики вказують, що це патерналістична маніпуляція, яка підриває автономію.

Особливо проблематичним є використання гейміфікації в освіті та охороні здоров'я – сферах, де довіра та автентична мотивація критично важливі. Коли школяр вчиться не з цікавості, а заради балів; коли людина займається спортом не для здоров'я, а заради закриття кілець – чи не втрачається сутність цих практик?

На рисунку 1 представлена UML діаграма, що ілюструє архітектуру сучасної гейміфікованої платформи та механізми впливу на користувача [4].



Рис. 1. Архітектура гейміфікованої платформи та механізми впливу на користувача

Діаграма (рис. 1) ілюструє три ключові фази гейміфікованого досвіду.

Фаза 1: початкова взаємодія демонструє, як платформа завантажує історію активності користувача та його психологічний профіль. Алгоритм персоналізації використовує цю інформацію для максимізації показників залученості (engagement metrics), адаптуючи інтерфейс під специфічні психологічні вразливості конкретного користувача.

Фаза 2: маніпулятивний цикл показує, як система реагує на різні типи поведінки користувача. Позитивні дії (бажані для платформи) підкріплюються через механізм variable ratio reinforcement – той самий принцип випадкової винагороди, що використовується в ігрових автоматах і створює найсильнішу форму поведінкової залежності. Відсутність дії активує механізми loss aversion через тривожні нотифікації про ризик втрати streak або прогресу. Спроби виходу блокуються retention механізмами, які показують близькість до наступного досягнення. Кожна взаємодія записується, а машинне навчання постійно оптимізує психологічний профіль для підвищення ефективності майбутніх маніпуляцій.

Фаза 3: ловгострокові наслідки фіксує трансформацію користувача на психологічному та філософському рівнях. Психологічні зміни включають зниження внутрішньої мотивації, розвиток залежності від зовнішніх нагород, метричну фіксацію, втрату автентичності досвіду, фрагментацію уваги та хронічне соціальне порівняння. Філософські наслідки ще глибші: редукція якісних аспектів досвіду до кількісних метрик, інструменталізація практик, що раніше були автотелічними, втрата здатності до незаінтересованого залучення, квантифікація соціального статусу та визнання, темпоральна колонізація життя через системи щоденних нагород і streak-механізми.

Критично важливо зрозуміти, що ця архітектура не є нейтральною технологічною інфраструктурою. Вона втілює специфічну ідеологію та систему цінностей: примат вимірюваності над смислом, ефективності над автентичністю, зовнішньої мотивації над внутрішньою, квантифікації над якістю. Платформи оптимізовані не для благополуччя користувача, а для максимізації метрик залученості, що корелюють з рекламними доходами. Це створює фундаментальний конфлікт інтересів: те, що корисно для платформи (максимальний час в додатку, максимальна частота повернень, максимальна емоційна залученість), часто шкідливо для користувача з точки зору ментального здоров'я, автономії та автентичності існування.

Висновки

Проведене дослідження демонструє, що гейміфікація є не просто технологічним трендом чи маркетинговою стратегією, а фундаментальною філософською проблемою, що стосується трансформації людського буття в цифрову епоху.

Використання психологічних вразливостей для максимізації engagement при конфлікті інтересів між благополуччям користувача та прибутками платформи створює серйозні етичні питання. Особливо проблематичним є використання гейміфікації в освіті, охороні здоров'я та інших сферах, де автентична мотивація критично важлива.

Філософські питання, які порушує гейміфікація, є фундаментальними. Бо фактично ми запитуємо себе у зв'язку з нею:

- чи можливе автентичне існування в умовах, коли наш досвід систематично структурується програмною логікою, оптимізованою не для нашого блага, а для метрик залученості?
- чи залишається простір для внутрішньої мотивації, коли всі практики трансформуються на ігрові механіки з зовнішніми нагородами?
- чи зберігається автономія, коли наша поведінка програмується через експлуатацію психологічних вразливостей?

Ці питання мають очевидно світоглядний характер. У них йдеться не про нюанси конкретних соціальних технологій, а про фундаментальний пошук блага, сенсу життя, автентичності існування. Проблема, яка призводить до розгляду таких питань є безумовно філософською і фундаментальною. Таким чином доводиться теза, сформульована нами при визначенні головної мети цього дослідження.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Deci, E. L., Ryan, R. M. "Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior". Plenum Press, 1985.
2. Deterding, S., et al. "From Game Design Elements to Gamefulness: Defining Gamification". Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference, 2011. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://doi.org/10.1145/2181037.2181040.
3. Harris, T. "How Technology is Hijacking Your Mind". Thrive Global, 2016. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://medium.com/thrive-global.
4. McGonigal, J. "Reality Is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the World". Penguin Press, 2011.

Шмалюх Віталій Анатолійович – студент групи 1ПКТ-24б, кафедра автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: shmaliukhvitaliy@gmail.com

Вознюк Евеліна Сергіївна – студентка групи 1ПКТ-24б, кафедра автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: evelinvozno@gmail.com

Науковий керівник – Хома Олег Ігорович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри філософії та гуманітарних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Shmaliukh Vitalii Anatoliyovych – student of 1PKT-24b group, Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: shmaliukhvitaliy@gmail.com

Vozniuk Evelina Serhiivna – student of 1PKT-24b group, Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: evelinvozno@gmail.com

Scientific supervisor – Khoma Oleh Igorovych, Doctor of Philosophy, Professor, Head of the Department of Philosophy and Humanities, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.451.25

В. А. Шмалюх
Е. С. Вознюк
Б.С. Білецький

КРОСПЛАТФОРМНИЙ МОНІТОРИНГ РЕСУРСІВ ОС НА PYTHON З ВИКОРИСТАННЯМ PSUTIL

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто методи та інструменти моніторингу системних ресурсів операційної системи засобами мови програмування Python. Проаналізовано можливості бібліотек psutil, py-cpuinfo, GPUtil для отримання інформації про завантаження центрального процесора, використання оперативної пам'яті, дискових операцій, мережевої активності та управління процесами. Досліджено архітектуру побудови систем моніторингу в реальному часі з візуалізацією даних за допомогою бібліотеки matplotlib. Розроблено практичну реалізацію модульної системи моніторингу з можливостями сповіщення при перевищенні порогових значень, логування даних та формування звітів. Результати демонструють ефективність використання Python для створення кросплатформових рішень системного аналізу.

Ключові слова: системний моніторинг, Python, psutil, управління процесами, CPU, RAM, системні ресурси, моніторинг у реальному часі, системне програмування.

Abstract

The paper examines methods and tools for monitoring system resources of the operating system using the Python programming language. The capabilities of the psutil, py-cpuinfo, GPUtil libraries for obtaining information about the CPU load, RAM usage, disk operations, network activity, and process management are analyzed. The architecture for building real-time monitoring systems with data visualization using the matplotlib library is studied. A practical implementation of a modular monitoring system with notification capabilities when threshold values are exceeded, data logging, and report generation is developed. The results demonstrate the effectiveness of using Python for creating cross-platform system analysis solutions.

Keywords: system monitoring, Python, psutil, process management, CPU, RAM, system resources, real-time monitoring, system programming.

Вступ

Моніторинг системних ресурсів є важливим аспектом адміністрування серверів, оптимізації продуктивності застосунків та забезпечення стабільності IT-інфраструктури. Сучасні операційні системи надають численні засоби для отримання інформації про стан апаратних і програмних компонентів, однак їх використання часто вимагає знання специфічних API різних платформ (Windows API, Linux /proc файлова система, системні виклики в macOS) [1-3]. Це ускладнює створення кросплатформних програм для моніторингу системних ресурсів.

Python є ефективною мовою для системного програмування в цьому аспекті, завдяки наявності бібліотек, що надають уніфікований інтерфейс для роботи з системними ресурсами. Бібліотека «psutil» (process and system utilities) є стандартом для кросплатформного моніторингу системи, підтримуючи Linux, Windows, macOS, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Sun Solaris та AIX [4, 5].

Актуальність дослідження зумовлена зростаючими вимогами до автоматизації DevOps-процесів, необхідністю виявлення проблем продуктивності та оптимізації використання хмарних ресурсів (де оплата часто прив'язана до споживання CPU/RAM) та побудови систем діагностики для високонавантажених застосунків [6, 7].

Мета роботи – дослідити можливості Python для створення системи моніторингу ресурсів ОС, розробити модульну архітектуру системи моніторингу, продемонструвати практичні підходи до збору, обробки та аналізу метрик CPU, пам'яті, дисків та процесів.

Результати дослідження

Для оцінки можливості використання Python як інструмента системного моніторингу було виконано збір та аналіз основних метрик роботи комп’ютера в реальному часі. Для цього було розроблено програму для моніторингу системних ресурсів комп’ютера. Програма має модульну структуру та

складається з кількох логічних частин, кожна з яких відповідає за окремий етап роботи: збір даних, їх аналіз, збереження результатів, сповіщення про перевищення допустимих значень та візуалізацію інформації.

Для збору інформації про стан системи використовується бібліотека psutil, яка дозволяє отримувати дані про роботу процесора, оперативної пам'яті, дисків, мережі та активних процесів [1]. Збір метрик виконується з фіксованим інтервалом часу, що дає можливість спостерігати зміну навантаження системи в динаміці. Обрані метрики дозволяють оцінити загальний стан системи та виявити потенційні проблеми продуктивності.

Програма визначає такі основні показники:

1. завантаження процесора в цілому та по окремих ядрах;
2. використання оперативної пам'яті та swap-пам'яті;
3. стан дискових розділів і операції читання та запису;
4. мережеву активність;
5. список активних процесів із найбільшим навантаженням на CPU та пам'ять.

Також у програмі реалізовано перевірку порогових значень для основних ресурсів. У випадку перевищення допустимого рівня навантаження система формує попереджувальні повідомлення, які відображаються у консолі.

У наведеному прикладі (рис. 1) зафіксовано повідомлення про високе використання дискового простору, коли заповнення диска перевищило допустимий рівень у 90%.

Після кожного циклу збору даних у консоль виводиться коротка зведена інформація, яка включає: поточне завантаження процесора у відсотках, відсоток використання оперативної пам'яті та кількість активних процесів у системі. Після завершення моніторингу програма повідомляє про збереження результатів у файлі та автоматично формує текстовий звіт (рис. 2).

У звіті відображається період моніторингу, кількість зібраних зразків, а також середні, мінімальні та максимальні значення навантаження процесора і пам'яті за час роботи програми. Додатково виводиться базова інформація про систему, зокрема кількість ядер процесора, обсяг оперативної пам'яті та кількість активних процесів.



Рис. 1. Результат моніторингу системних ресурсів на Python (основна інформація + алерти)



Рис. 2. Результат моніторингу системних ресурсів на Python (зведена інформація)

Всі зібрані дані зберігаються у файлі system_metrics.json у форматі JSON (рис. 3). Такий формат збереження даних дозволяє виконувати подальший аналіз результатів. Файл містить масив записів, де кожен запис відповідає одному циклу збору інформації про стан системи.

Кожен елемент у JSON-файлі містить такі основні блоки:

1. Час збору даних, для кожного запису зберігається мітка часу timestamp, яка показує, коли саме були зняті метрики.
2. Дані про процесор (CPU), у цьому блоці зберігається: загальне завантаження процесора у відсотках; завантаження кожного ядра окремо; кількість логічних та фізичних ядер; поточна, мінімальна та максимальна частота процесора; статистика роботи CPU (кількість перемикань контексту та переривань); середнє навантаження системи за 1, 5 та 15 хвилин (для Unix-подібних систем).
3. Дані про оперативну пам’ять, JSON-файл містить інформацію про: загальний обсяг оперативної пам’яті; використану та доступну пам’ять; відсоток використання RAM; обсяг та використання swap-пам’яті.
4. Дані про дискову підсистему, для кожного дискового розділу зберігається: назва пристрою та точка монтування; тип файлової системи; загальний обсяг, використаний та вільний простір; відсоток заповнення диска. Також зберігається загальна статистика операцій читання та запису (кількість операцій, байтів і час доступу).
5. Дані про мережу, у цьому блоці фіксується: кількість переданих та отриманих байтів; кількість пакетів; кількість помилок передачі; кількість активних мережевих з’єднань.
6. Дані про процеси, JSON-файл містить: загальну кількість активних процесів у системі; список процесів з найбільшим навантаженням на CPU; список процесів з найбільшим використанням оперативної пам’яті. Для кожного процесу зберігається ідентифікатор процесу, ім’я, користувач, стан, відсоток CPU та RAM.



Рис. 3. Частина вмісту файлу JSON з повними результатами моніторингу

Під час виконання моніторингу було проаналізовано вплив процесу збору метрик на загальне завантаження системи. У ході спостереження було зафіксовано різкі, проте не постійні стрибки навантаження процесора. Короткочасні навантаження процесора найбільш ймовірно зумовлені фоновими процесами операційної системи та не мають стабільного характеру. Бібліотека psutil для збору системних метрик не створює суттєвого додаткового навантаження та може застосовуватися для регулярного контролю стану системи.

Реалізовано додаткову модифікацію програми, що дозволяє визначати найбільш навантажені ресурси (рис. 4). Це допомагає відстежувати які саме процеси навантажують центральний процесор (CPU), за потреби їх можна завершити, що забезпечить більшу продуктивність системи. "Оскільки користувач не завжди може визначити, чи є процес справді важливим і чи його зупинка не порушить роботу системи, у разі спроби завершити системний процес запит буде відхилено, а користувача буде повідомлено відповідним сповіщенням.



Рис. 4. Демонстрація найбільш завантажуваних процесів

Архітектура розробленої системи складається з чотирьох основних блоків (рис. 5). На рівні збору даних програма отримує інформацію про стан системи за допомогою бібліотеки psutil [4]. Далі ці дані передаються на рівень обробки, де виконується перевірка значень та формування попереджень. Рівень збереження відповідає за накопичення результатів у файлах формату JSON, що дозволяє зберігати історію вимірювань. На рівні представлення користувач може переглядати результати у вигляді текстового виводу або використовувати їх для подальшого аналізу та візуалізації. Запропонована структура підтверджує можливість побудови простих і розширюваних систем моніторингу засобами Python.



Рис. 5. Архітектура системи моніторингу системних ресурсів на Python

Висновки

У роботі досліджено можливості використання мови програмування Python для моніторингу системних ресурсів комп'ютера. Показано, що завдяки бібліотеці psutil можна отримувати ключові метрики стану системи (завантаження CPU, використання оперативної пам'яті, стан дискової підсистеми, мережеву активність та інформацію про процеси) незалежно від операційної системи.

Було розроблено програму для моніторингу системних ресурсів з модульною структурою, що включає етапи збору, аналізу та збереження даних, а також механізм формування попереджувальних повідомлень при перевищенні порогових значень. Практичні результати підтвердили, що процес збору метрик може використовуватися для регулярного контролю стану системи.

Отримані результати свідчать про доцільність застосування Python і бібліотеки psutil для створення кросплатформних систем моніторингу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Microsoft. Windows API Index. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/apiindex/windows-api-list.
2. Linux Foundation. The /proc Filesystem. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.kernel.org/doc/html/latest/filesystems/proc.html.
3. Apple Inc. sysctl(3) — BSD System Calls Manual. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://developer.apple.com/library/archive/documentation/System/Conceptual/ManPages_iPhoneOS/man3/sysctl.3.html.
4. Giampaolo Rodolà. "psutil documentation". ReadTheDocs, 2023. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://psutil.readthedocs.io/.
5. Love, R. "Linux System Programming: Talking Directly to the Kernel and C Library". O'Reilly Media, 2nd Edition, 2013.
6. Google. "Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems". O'Reilly Media, 2016.
7. Amazon Web Services. AWS Well-Architected Framework – Cost Optimization Pillar. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/cost-optimization-pillar/.

Шмалюх Віталій Анатолійович – студент групи 1ПКТ-24б, кафедра комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: shmaliukhvitaliy@gmail.com

Вознюк Евеліна Сергіївна - студентка групи 1ПКТ-24б, кафедра комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: evelinvozno@gmail.com

Білецький Богдан Сергійович – кандидат технічних наук, асистент кафедри комп'ютерних систем управління, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bohdanbeletskyi@gmail.com

Shmaliukh Vitalii – student of 1PKT-24b group, Department of Computer Science, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: shmaliukhvitaliy@gmail.com

Vozniuk Evelina - student of 1PKT-24b group, Department of Computer Science, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: evelinvozno@gmail.com

Biletskyi Bohdan – PhD, Assistant at the Department of Computer Control Systems, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bohdanbeletskyi@gmail.com

УДК 004.5 + 004.89

Д.П. Урлапова

Г.В.Горячев

РОЗРОБКА ОПТИМІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗПОДІЛУ ЗАСОБІВ ППО ДЛЯ МІНІМІЗАЦІЇ ОЧІКУВАНИХ ВТРАТ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі представлено математичну модель оптимального розподілу систем протиповітряної оборони (ППО) для перехоплення ракетних та безпілотних загроз. Модель формалізовано у вигляді бінарної цілочислової лінійної задачі (MILP) [1]., де цільова функція мінімізує сумарні очікувані втрати від ураження об'єктів та вартість використаних ракет-перехоплювачів. У моделі враховано ймовірності перехоплення, дальність дії, боєзапас, темп вогню та економічні параметри систем ППО. Запропоновано програмну реалізацію моделі на Python із використанням solvers CBC (через бібліотеку pulp) [2]. Проведено експериментальну перевірку правильності роботи програми, включаючи тестування на малих прикладах та аналіз чутливості впливу параметрів. Отримані результати підтверджують ефективність моделі для оптимізації бойового використання ППО.

Ключові слова: *оптимізація, ППО, MILP, цілочислове програмування, моделювання загроз, Python*

Abstract

The paper presents a mathematical model of optimal distribution of air defense systems (ADS)for intercepting missile and unmanned threats. The model is formalized as a binary integer linear programming (MILP) problem, where the objective function minimizesthe total expected losses from the destruction of objects and the cost of theinterceptor missiles used. The model takes into account the probabilities of interception, range, ammunition, rate of fire, and economic parameters of AD systems. We proposea software implementation of the model in Python using CBC solvers (viathe pulp library). We conducted an experimental verification of the correctness of theprogram, including testing on small examples and sensitivity analysis of the influence ofparameters. The results confirm the effectiveness of the model foroptimizing the combat use of air defense systems.

Keywords: *optimization, air defense, MILP, integer programming, threat modeling, Python*

Вступ

Проблема раціонального розподілу систем протиповітряної оборони є критично важливою в умовах масованих ракетних і безпілотних атак. Кожна система ППО має різні тактико-технічні характеристики: дальність перехоплення, ймовірність ураження, кількість ракет, вартість пострілу. Водночас об'єкти, що підлягають захисту, мають різну цінність. Це формує задачу прийняття рішень, метою якої є мінімізація сумарних очікуваних втрат. Задача природним чином формулюється як задача оптимізації, а саме — бінарна цілочислова лінійна оптимізація (MILP), де рішенням є матриця призначення «система ППО – ціль».

Результати дослідження

Математична модель оптимального розподілу систем ППО була формалізована як задача бінарної цілочислової лінійної оптимізації (MILP). Цільова функція моделі поєднує мінімізацію очікуваних втрат від прорваних цілей та витрат на застосування засобів перехоплення:

$$\min_{x_{ij}\in\{0,1\}} \underbrace{\sum_{j=1}^{n} v_j \left(1 - \sum_{i=1}^{m} p_{ij}\, x_{ij}\right)}_{\text{очікувані втрати по цілям}} + \underbrace{\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} c_i\, x_{ij}}_{\text{вартість пострілів}}$$

де:

x_{ij} – бінарна змінна (1 якщо система *i* стріляє по цілі *j*);

v_j – цінність об'єкта, на який націлена ціль *j*;

p_{ij} – ймовірність перехоплення цілі j*j* системою *i*;

c_i – вартість одного пострілу системи *i*.

Обмеження моделі включають:

1. Максимум один постріл на ціль: $\sum_{i=1}^{m} x_{ij} \le 1$
2. Обмеження дальності: $x_{ij} = 0$ якщо $d_{ij} > R_i$
3. Ліміт боєзапасу: $\sum_{j=1}^{n} x_{ij} \le cap_i$
4. Темп вогню: $\sum_{i:T_j=t} x_{ij} \le rate_{i,t}$

Для реалізації моделі було розроблено програмний модуль на Python з використанням бібліотеки pulp та "солвера" CBC [2]. Програма підтримує два режими роботи: оптимальне розв'язання MILP-задачі та евристичний алгоритм для випадків відсутності "солвера".

Експериментальна перевірка моделі проводилась на тестових сценаріях з 5-10 цілями та 5-6 системами ППО різних типів (S-300, Patriot, NASAMS, IRIS-T, Buk, Gepard). Аналіз результатів показав:

1. **Ефективність оптимального розподілу**: У порівнянні з випадковим призначенням, MILP-оптимізація забезпечує зниження сумарних очікуваних втрат на 35-50% при однакових умовах.
2. **Вплив вартості пострілу**: Аналіз чутливості підтвердив, що введення параметра *ci* запобігає нераціональному використанню дорогих ракет (наприклад, Patriot вартістю 80 ум.од.) для захисту маловартісних об'єктів.
3. **Адекватність моделі ймовірностей**: Запропонована формула розрахунку *pij* як функції відстані *dij*, максимальної дальності *Ri* та типу цілі демонструє правдоподібну поведінку – зниження ймовірності перехоплення зі збільшенням дистанції.
4. **Обробка обмежень ресурсів**: Модель коректно враховує ліміти боєзапасу та темпу вогню, що підтверджується відсутністю порушень цих обмежень у рішеннях. [3].
5. **Продуктивність алгоритмів**: Для сценаріїв розмірності до 20×20 (системи×цілі) оптимальне розв'язання знаходиться за менше 1 секунди, що задовольняє вимогам оперативного застосування. [4].

Висновки

Розроблена математична модель оптимального розподілу систем ППО ефективно формалізує задачу мінімізації очікуваних втрат з урахуванням тактико-технічних та економічних обмежень.

Програмна реалізація на Python з використанням бібліотеки pulp дозволяє отримувати оптимальні або близькі до оптимальних рішення для практичних сценаріїв розмірності, актуальної для реальних систем ППО. Введення параметра вартості пострілу с*ici* запобігає неефективному витрачанню дорогих

засобів перехоплення та сприяє раціональному розподілу ресурсів. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на розширення моделі для обліку таких факторів, як: можливість кількох пострілів по одній цілі, оптимальне розміщення систем ППО на місцевості, динамічне оновлення позицій цілей, інтеграція з системами розвідки та спостереження. [5].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Wolsey L.A. Integer Programming. 2nd ed. Wiley, 2020. 608 p. (ISBN: 978-1119755770)
2. Mitchell S. An Introduction to PuLP: A Python LP/MIP Modeler. 2023. URL: https://coin-or.github.io/pulp/
3. Kress M., Szechtman R., Atkinson M.P. Optimal Defense of a Distributed Asset. Military Operations Research. 2018. Vol. 23(3). P. 5-18.
4. Karasakal O. Air Defense Missile-Target Allocation Models for Naval Air Defense. Naval Research Logistics. 2008. Vol. 55(8). P. 761-769.
5. Python Software Foundation. Python 3.11 Documentation. 2023. URL: https://docs.python.org/3/

Урлапова Дар'я Павлівна – студентка групи 1ІСТ-23б, факультет автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: dashaurlapova@gmail.com

Науковий керівник: **Горячев Георгій Володимирович** — кандидат технічних наук, доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця,

Urlapova Daria P. – student of the Faculty for Intelligent information technologies and automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dashaurlapova@gmail.com

Supervisor: **Goriachev Georhii V.** – Ph.D. in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.93:004.032.26

Г. А. Іщенко
Ю. С. Хмелівський

Особливості використання нейронних мереж для автоматичного розпізнавання рукописного тексту

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто проблему автоматичного розпізнавання рукописного тексту. Запропоновано та реалізовано гібридну архітектуру, що поєднує згорткові нейронні мережі для виділення візуальних ознак, рекурентні нейронні мережі для аналізу послідовностей та метод конекціоністської часової класифікації для навчання без посимвольної розмітки. Проведено експериментальне дослідження на еталонному наборі даних IAM, досягнуто показник помилки символів на рівні 14,6%.

Ключові слова: автоматичне розпізнавання рукописного тексту; згорткові нейронні мережі; рекурентні нейронні мережі; конекціоністська часова класифікація; комп'ютерний зір; глибоке навчання.

Abstract

The paper considers the problem of automatic handwritten text recognition. A hybrid architecture combining convolutional neural networks for visual feature extraction, recurrent neural networks for sequence analysis, and connectionist temporal classification for training without character-wise segmentation is proposed and implemented. Experimental research was conducted on the IAM benchmark dataset, achieving a Character Error Rate of 14.6%.

Keywords: automatic handwritten text recognition; convolutional neural networks; recurrent neural networks; connectionist temporal classification; computer vision; deep learning.

Вступ

Автоматичне розпізнавання рукописного тексту залишається однією з найскладніших задач комп'ютерного зору через високу варіативність почерків, наявність шумів та деградацію історичних документів. Класичні методи на основі прихованих марковських моделей поступово витісняються підходами глибинного навчання, які дозволяють створювати «end-to-end» системи [1].

Актуальність теми зумовлена зростаючим попитом на цифровізацію архівів, обробку медичних записів та автоматизацію документообігу, де ручне перенесення даних є надмірно трудомістким. Метою роботи є дослідження ефективності гібридної архітектури нейронної мережі для розпізнавання англомовних рукописних рядків без попередньої сегментації на символи, а також аналіз технічних факторів, що впливають на точність транскрипції.

Результати дослідження

Для вирішення задачі було обрано архітектуру типу CRNN (Convolutional Recurrent Neural Network, згорткова рекурентна нейронна мережа), яка складається з трьох функціональних блоків [2].

1. Візуальний енкодер (CNN): 4-блокова згорткова мережа, що перетворює вхідне зображення розміром 64 на 800 пікселів у послідовність карт ознак. У кожному блоці застосовано функції активації ReLU та шари нормалізації для прискорення збіжності, а також операції «пулінгу» для зменшення розмірності. Використання згорток дозволяє системі бути стійкою до локальних деформацій символів.

2. Контекстний декодер (Bi-LSTM): два шари двонаправленої довгої короткострокової пам'яті (256 прихованих станів). Цей блок враховує контекст як зліва направо, так і справа наліво, що є критично важливим для розрізнення схожих за написанням символів.

3. Блок вирівнювання (CTC): використання конекціоністської часової класифікації дозволяє навчати мережу на парах «зображення – текст» без необхідності трудомісткої розмітки координат кожного символу, що вирішує фундаментальну проблему сегментації злитого рукописного тексту [3].

Загальна кількість параметрів реалізованої моделі становить близько 4,6 млн, що забезпечує баланс між виразною здатністю мережі та обчислювальною ефективністю.

Як еталонний набір даних використано IAM Handwriting Database, що містить зразки почерку понад 400 авторів [4]. Для підвищення узагальнюючої здатності моделі реалізовано конвеєр попередньої обробки даних: вирівнювання нахилу (deskew), нормалізація висоти рядка та аугментація. Аугментація

включала додавання гаусівського шуму, розмиття, зміну контрасту та еластичні деформації, що застосовувалися випадковим чином під час навчання.

Навчання проводилося протягом 50 епох із використанням оптимізатора Adam та розміром міні-пакету (batch size) 32 зразки. Час навчання на графічному апаратному прискорювачі склав близько 6 годин. За результатами експериментів, найкраща точність була досягнута на 44-й епосі. Фінальні метрики на тестовій вибірці (з використанням жадібного декодера) склали:

- частота помилок у розпізнаванні символів – Character Error Rate (CER): 15,24% (найкращий результат на валідації – 14,60%);
- частота помилок у розпізнаванні слів – Word Error Rate (WER): 36,82%;
- точність – accuracy (повне співпадіння рядків): 63,18%.

Аналіз помилок показав, що точність розпізнавання корелює з довжиною слів: для коротких слів (1–3 символи) точність сягає 84%, тоді як для слів довжиною понад 10 символів вона падає до 50% і нижче. Аналіз матриці плутанини виявив, що левова частка помилок припадає на візуально подібні пари символів, такі як «a»-«o», «r»-«n», «l»-«t», а також на пропуски вузьких символів (наприклад, «i») у швидкому почерку.

Висновки

Розроблена інформаційна технологія на базі CNN та Bi-LSTM продемонструвала свою ефективність для задач офлайн-розпізнавання рукописного тексту. Застосування алгоритму CTC дозволило уникнути складної сегментації символів. Отриманий результат (CER ~15%) свідчать про придатність системи для індексації архівів. Водночас показник WER залишається високим, що вказує на необхідність вдосконалення мовної складової. Для повноцінної автоматичної оцифровки необхідно впровадження пост-обробки з використанням словників або N-грамних моделей. Перспективним напрямком подальших досліджень також є перехід до трансформерних архітектур та використання механізмів уваги, які здатні краще моделювати довгострокові залежності у тексті.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. LeCun Y., Bottou L., Bengio Y., Haffner P. Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition // Proceedings of the IEEE. 1998. Vol. 86, No. 11. P. 2278–2324.
2. Graves A., Liwicki M., Fernández S. et al. A novel connectionist system for unconstrained handwriting recognition // IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 2009. Vol. 31, № 5. P. 855–868.
3. Graves A., Fernández S., Gomez F. Connectionist Temporal Classification: Labelling Unsegmented Sequence Data with Recurrent Neural Networks // Proc. 23rd Int. Conf. on Machine Learning (ICML). 2006. P. 369–376.
4. Marti U.-V., Bunke H. The IAM-database: an English sentence database for off-line handwriting recognition // Int. J. Document Anal. Recognit. 2002. Vol. 5, No. 1. P. 39–46.

Іщенко Гліб Андрійович – студент групи 6КН-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: glebishshenko1000@gmail.com

Хмелівський Юрій Сергійович – асистент кафедри комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: yu.khmelivskyi@vntu.edu.ua

Ishchenko Hlib A. – student of group 6KN-22b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: glebishshenko1000@gmail.com

Khmelivskyi Yuriy S. – Assistant Professor of the Department of Computer Sciences, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: yu.khmelivskyi@vntu.edu.ua

УДК 004.8

О. О. Борисюк[1]
Я. В. Іванчук[1]

МЕТОД ЕВОЛЮЦІЇ АРХІТЕКТУРИ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

[1] Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто метод еволюції архітектури штучних нейронних мереж на основі алгоритму NEAT (NeuroEvolution of Augmenting Topologies). Підхід передбачає одночасну оптимізацію вагових коефіцієнтів і топології мережі шляхом застосування еволюційних операторів відбору, рекомбінації та мутації. Показано, що використання нейроеволюції дозволяє автоматизувати синтез адаптивних структур штучних нейронних мереж без ручного проєктування. Визначено переваги методу, зокрема збереження різноманітності популяції та поступове ускладнення архітектури, а також характерні обмеження, пов'язані з обчислювальною вартістю та швидкістю збіжності..

Ключові слова: штучні нейронні мережі, нейроеволюція, еволюційна оптимізація, архітектура мереж.

Abstract

This paper considers a method for evolving the architecture of artificial neural networks based on the NEAT (NeuroEvolution of Augmenting Topologies) algorithm. The approach involves simultaneous optimization of connection weights and network topology through evolutionary operators of selection, recombination, and mutation. It is shown that the use of neuroevolution enables automated synthesis of adaptive artificial neural networks structures without manual design. The advantages of the method are identified, including preservation of population diversity and gradual complexification of the architecture, as well as inherent limitations related to computational cost and convergence speed.

Keywords: artificial neural networks, neuroevolution, evolutionary optimization, network architecture.

Вступ

Зростання складності даних і вимог до точності моделей машинного навчання актуалізує проблему ефективного проєктування архітектури штучних нейронних мереж (ШНМ). Традиційний підхід, що базується на евристиках і ручному підборі, є трудомістким і не гарантує оптимальних структурних рішень [1]. Простір можливих архітектур ШНМ має високу розмірність і складний ландшафт цільової функції, що обумовлює доцільність застосування методів глобальної оптимізації. Еволюційні алгоритми та підходи нейроеволюції дозволяють автоматизувати синтез і адаптацію структури мережі на основі відбору, рекомбінації та мутації [2].

Метою роботи є розробка методу еволюції архітектури ШНМ для підвищення якості прогнозування та ефективності навчання.

Результати дослідження

Метод еволюції архітектури ШНМ базується на відомому алгоритмі NEAT (NeuroEvolution of Augmenting Topologies) [3], що одночасно еволюціонує не тільки вагові коефіцієнти нейромережі, але й її структуру. Принцип роботи алгоритму NEAT наступний:

1. Ініціалізується початкова популяція простих нейромереж $P^{(0)} = \{s_1, s_2, \ldots, s_N\}$, де усім зв'язкам присвоюються інноваційні номери $inno_{ij}^{(k)} \in \mathbb{N}$ ($i \in V_{вх}$, $j \in V_{вих}$, $V_{прих}^{(k)} = \varnothing$), де $s_k = \left(V^{(k)}, E^{(k)}\right)$ – функція представлення ШНМ у вигляді графу, $V^{(k)} = \left\{v_1^{(k)}, v_2^{(k)}, \ldots, v_n^{(k)}\right\}$ – множина нейронів (вхідні, приховані і вихідні); $E^{(k)} = \left\{i^{(k)}, j^{(k)}, w_{ij}^{(k)}\right\}$ – множина з'єднань із ваговими коефіцієнтами $w_{ij}^{(k)} \in \mathbb{R}$.

2. Для кожного індивіда $s_i \in P^{(k)}$ та набору тренувальних прикладів $\left\{\left(x^{(k)}, \hat{y}^{(k)}\right)\right\}_{k=1}^{m}$ обчислюється вихід ШНМ $\boldsymbol{Y}_i = \boldsymbol{S}_i\left(\boldsymbol{X}; \boldsymbol{W}_i\right) = \left[y_i^{(1)}, \ldots, y_i^{(m)}\right] \in \mathbb{R}^{n_{вих} \times m}$ та значення функції пристосованості $\bar{F}_i = -\frac{1}{m}\left\|\boldsymbol{Y}_i - \hat{\boldsymbol{Y}}\right\|_F^2$, де $\hat{\boldsymbol{Y}} = \left[\hat{\boldsymbol{y}}^{(1)}, \hat{\boldsymbol{y}}^{(2)}, \ldots, \hat{\boldsymbol{y}}^{(m)}\right]$.

3. Здійснюється розподіл ШНМ по видам за схожістю топологій [4]: $\delta\left(s_i, s_j\right) = \frac{c_1 E}{E_{\max}} + \frac{c_2 D}{N} + c_3 \bar{W}$, де E – число неспівпадаючих генів; D – число генів, що мають розбіжності; $\bar{W}$ – середня значення різниці вагових коефіцієнтів співпадаючих генів; c_1, c_2, c_3 – коефіцієнти.

4. Здійснюється відбір кращих нейромереж (селекція потомства) за допомогою сортування нейромережі s_k за функцією пристосованості $\bar{F}_i$: $sort\left(s_k, \bar{F}_i\right) = \left(N_{k,1}, \ldots, N_{k,|s_k|}\right)$, де $\bar{F}_{k,1} \geq \bar{F}_{k,2} \geq \ldots$. Обирається $\rho \in (0,1]$ найкращих індивідів нащадків: $Parents\left(s_k\right) = \left\{N_{k,1}, \ldots, N_{k,\lceil \rho |s_k| \rceil}\right\}$. Найкращі індивіди (нейромережі) переходять у наступне покоління: $Elite\left(P^{(t)}\right) = \arg top - E_i(\bar{F}_i)$.

5. Для кожної пари батьківських індивідів N_i, $N_j \in Parents(s_k)$ утворюються нащадки шляхом рекомбінації (кросовера) де об'єднуються гени з урахуванням інноваційних номерів g_i. Після чого застосовується оператор мутації: при зміні вагових коефіцієнтів для кожного зв'язку (i, j) із ймовірністю p_w застосовується $w_{ij} \leftarrow w_{ij} + \delta w$ $(\delta w \sim U(-\epsilon, \epsilon))$; із ймовірністю $p_з$ обирається два нейрона $\upsilon_i, \upsilon_j \notin E$ і добавляється нове з'єднання $E \leftarrow E \cup \left\{\left(i, j, w_{ij}\right)\right\}$, $w_{ij} \sim U(-1,1)$; із ймовірністю p_n обирається існуюче з'єднання (i, j, w_{ij}) і вставляється новий нейрон u_k – $E \leftarrow \left(E \setminus \left\{\left(i, j, w_{ij}\right)\right\}\right) \cup \left\{(i,k,1),(k, j, w_{ij})\right\}$.

6. Здійснюється оновлення популяції для індивіда s_k із розмноженням N_k нащадків: $P^{(t+1)} = \bigcup_{k=1}^{m} offspring\left(s_k, N_k\right)$.

7. Алгоритм зупиняється, коли знайдено рішення з достатньою якістю $\max_{s \in P} f(\boldsymbol{s}) \geq f^*$ або досягнуто обмеження за кількістю поколінь $t \geq t_{\max}$.

Еволюційний алгоритм NEAT є ефективним засобом для розробки ШНМ, але недоліком його є висока обчислювальна здатність, низький рівень масштабованості, повільна збіжність рішення у складних середовищах та схильність до передчасної конвергенції [5].

Висновки

У роботі розглянуто підхід до автоматизованого синтезу архітектури ШНМ на основі еволюційного алгоритму NEAT. Показано, що використання еволюції топології разом з оптимізацією вагових коефіцієнтів дозволяє формувати адаптивні структури ШНМ без ручного проєктування. Запропонований метод забезпечує: одночасну оптимізацію параметрів і структури мережі; збереження структурної різноманітності популяції через механізм специфікації; поступове ускладнення архітектури відповідно до вимог задачі.

Встановлено, що еволюційний підхід є ефективним для задач із складним ландшафтом цільової функції та високою розмірністю простору рішень. Водночас підтверджено характерні обмеження NEAT, зокрема високу обчислювальну вартість, повільну збіжність у складних середовищах і ризик передчасної конвергенції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Малініч І. П. Особливості розміщення мікросервісів систем управління навчанням у гібридних хмарах // І. П. Малініч, Я. В. Іванчук // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 3 (158). – Дніпро, 2025. – С. 157-170. DOI: 10.34185/1562-9945-3-158-2025-16.

2. Іванчук Я. В., Яковчук П. Л. Аналіз технологічних рішень моніторингу роботи мережевих високонавантажених систем / Я. В. Іванчук, П. Л. Яковчук // Наука і техніка сьогодні: Серія «Техніка»: – Київ, 2025. – №9(50). – С. 1213-1222. doi.org/10.52058/2786-6025-2025-9(50)-1213-1222.

3. Іванчук Я.В., Борисюк О.О. Синтез еволюційних механізмів в розробці адаптивного алгоритму оптимізації / Науковий журнал “Проблеми програмування” // Я. В. Іванчук, О. О. Борисюк. - № 3 (2025). – С. 53-65. http://doi.org/10.15407/pp2025.03.053.

4. Computational Methods and Algorithms : textbook / R. Kvyetnyy, Y. Ivanchuk. – Vinnytsya: VNTU, 2024. – 282 p. ISBN 978-617-8163-19-8.

5. Адаменко В. О. Штучні нейронні мережі в задачах реалізації матеріальних об’єктів. Частина 2. Особливості проектування та застосування / Адаменко В. О., Мірських Г. О. // Вісник Національного технічного університету України "КПІ". – 2012. – № 48. – С. 213–221.

Борисюк Олександр Олегович – аспірант, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: borysyuk.sasha@gmail.com.

Іванчук Ярослав Володимирович – д-р техн. наук, доцент, професор кафедри комп’ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: ivanchuck@ukr.net.

Borysiuk Oleksandr O. - Faculty of Automation and Intelligent Information Technology, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: borysyuk.sasha@gmail.com.

Ivanchuk Yaroslav V. — Dr. Sc. (Eng.), Professor of the Computer Science Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ivanchuck@ukr.net.

УДК 004.032.26

О. А. Козловський[1]
Я. В. Іванчук[1]
К. В. Добровольська[2]

МЕТОДИ СТРУКТУРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

[1]Вінницький національний технічний університет
[2]Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

Анотація

У роботі розглянуто проблему зменшення обчислювальної та структурної складності штучних нейронних мереж. Проаналізовано традиційні підходи до спрощення архітектури, зокрема проріджування вагових коефіцієнтів і вилучення нейронів, та визначено їхні обмеження. Обґрунтовано доцільність застосування еволюційних методів для глобальної структурної оптимізації, що забезпечує формування компактних моделей без суттєвої втрати точності. Отримані результати підтверджують перспективність використання структурної оптимізації для підвищення ефективності нейромережевих систем.

Ключові слова: штучні нейронні мережі, структурна оптимізація, обчислювальна складність, проріджування ваг, вилучення нейронів, еволюційні методи.

Abstract

The paper addresses the problem of reducing the computational and structural complexity of artificial neural networks. Traditional approaches to architecture simplification, including weight pruning and neuron removal, are analyzed, and their limitations are identified. The feasibility of applying evolutionary methods for global structural optimization is substantiated, enabling the development of compact models without significant loss of accuracy. The obtained results confirm the prospects of structural optimization for improving the efficiency of neural network systems.

Keywords: artificial neural networks, structural optimization, computational complexity, weight pruning, neuron pruning, evolutionary methods.

Вступ

У сучасних умовах розвитку інформаційних технологій та зростання обсягів даних актуальним є підвищення ефективності штучних нейронних мереж (ШНМ). Висока точність таких моделей часто супроводжується значною обчислювальною складністю, що ускладнює їх практичне застосування [1]. Важливим напрямом є спрощення архітектури ШНМ без суттєвої втрати якості. Існуючі методи, зокрема проріджування ваг і вилучення нейронів, мають обмеження, пов’язані з локальним характером оптимізації та чутливістю до параметрів. Перспективним підходом є використання еволюційних методів, які забезпечують глобальну оптимізацію структури та параметрів моделей [2].

Метою роботи є аналіз і обґрунтування підходів до зменшення складності ШНМ на основі структурної оптимізації.

Результати досліджень

При практичному застосуванні ШНМ зовсім не останню роль відіграє їхня складність. Тому під час побудови мережі прагнуть досягти її максимально простої архітектури. Існує два підходи до вирішення даної проблеми: зменшення кількості елементів вагової матриці мережі [3] і зменшення кількості використовуваних нейронів [4]. Причому ці підходи використовуються як під час навчання ШНМ, так і після (рис. 1). Зокрема, у підході зменшення кількості елементів вагової матриці мережі ефективним є метод виключення вагових коефіцієнтів із малими значеннями [5]. Ідея методу заключається в тому, що після навчання багато вагових коефіцієнтів приймають достатньо малі значення по модулю (близькими до нуля) й відповідно, що внесок таких зв’язків у вихід нейромережі незначний, а тому їхні значення можуть бути зануленні. Даний метод може бути записаний в оптимізаційні формі із регуляризацією [2–4]:

$$\tilde{\theta} = \min_{\boldsymbol{W} \in \mathbb{R}^{m \times n}} \Im(\boldsymbol{W}) + \lambda \left\| \boldsymbol{W} \right\|_0, \quad (1)$$

де λ – параметр регулювання степені проріджування (кількість «штрафних» (занулених) вагових коефіцієнтів пропорційно значенню λ); $\Im(\boldsymbol{W})$ – функція втрат, $\left\| W \right\|_0 = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} 1\left\{ W_{ij} \neq 0 \right\}$ – «нульова норма» (кількість ненульових елементів в матриці вагових коефіцієнтів $\boldsymbol{W}$).

Рисунок 1 – Схема взаємозв'язку методів і підходів спрощення структури ШНМ

Метод виключення вагових коефіцієнтів із малими значеннями є достатньо простим, інтерпретованим й ефективним для стиснення самої моделі ШНМ, але має недолік неоптимального вибору порогу λ, що спричиняє втраті багато важливих зв'язків, і як наслідок спричиняє падіння точності нейромережі. Загалом у процесі застосування даного метода фактично не відбувається зміни архітектури ШНМ так як топологія нейромережі залишається незмінною, а це у свою чергу не призводить до реальної економії обчислень. Також застосування даного методу інколи зменшує «надлишковість» ШНМ, яка дозволяла боротися із шумом і перенавчанням, що у свою чергу зменшує узагальнювальну здатність нейромережі [2, 5].

У другому підході зменшення кількості використовуваних нейронів використовується метод вилучення нейронів з урахуванням їх важливості [1, 4]. Ідея методу заключається у вилученні нейронів як вхідного, так і прихованих шарів і заснований на використанні у функціоналі помилки додаткового члена – показника важливості нейрона $s^{(l)}$, призначеного як різниця між помилкою всієї мережі й помилкою мережі, з якої цей нейрон вилучений [3]. Загальне правило відбору нейронів із найменшою важливістю:

$$\boldsymbol{S}_p^{(l)} = \arg\min_{\boldsymbol{S} \subseteq \{1, \ldots, n_l\}, |\boldsymbol{S}| = k} \sum_{j \in \boldsymbol{S}} \boldsymbol{s}_j^{(l)}, \quad (2)$$

де k – кількість нейронів із найменшою важливістю; n_l – кількість нейронів в l-ому шарі нейромережі; $s_j^{(l)} = \sum_{i=1}^{n_l+1} \left(W_{i,j}^{(l+1)} \right)^2$ – важливість нейрона j; k – порогове значення кількості нейронів, які необхідно видалити.

Перевагою даного метода є те, що ефективно спрощує структуру ШНМ, але він не дозволяє виконувати глобальну оптимізацію із-за евристичного походження [4]. Також проблемою являється те, що параметр важливості нейрона $s^{(l)}$ у даному методі оцінюється окремо для кожного нейрона, а реальний внесок може залежати від комбінації нейронів (колективна взаємодія). Слід зауважити, що показник важливості нейрона $s^{(l)}$ оцінюється на основі конкретної навчальної вибірки, але якщо розподіл даних навчальної вибірки змінюється, тоді нейрони із малим значенням важливості можуть виявитися корисними.

Якщо необхідно оновити архітектуру нейромережі, тоді використовується підхід спрощення архітектури ШНМ під час навчання (див. рис. 1), а саме еволюційне структурування [5]:

$$\boldsymbol{A}^{(t+1)} = mut\left(\boldsymbol{A}^{(t)} \Pi_t(f^{(t)}) B_t^{arc} \right), \quad (3)$$

де $\boldsymbol{A}^{(t)} \in \{0, 1\}^{d \times N}$ – матриця архітектур ЕНМ (кожний стовпець – індивід, кожен елемент – наявність зв'язку/нейрона); $f^{(t)} \in \mathbb{R}^N$ – функція пристосованості по винагороді; $\Pi_t(f^{(t)}) \in \{0, 1\}^{N \times k}$ – оператор відбору k найкращих індивідів; $B_t^{arc} \in \{0, 1\}^{k \times N}$ – оператор рекомбінації (змішування батьківських індивідів в нащадки); mut(·) – оператор мутації (випадкове додавання/видалення зв'язків).

Еволюційні методи навчання ШНМ мають низку важливих переваг у порівнянні з іншими методами, а саме [1]: мають властивість глобальної багатокритеріальної оптимізації, що не дозволяє зупинятись у локальних мінімумах, на відміну від градієнтних методів; відсутність градієнтних обчислень, що дозволяє працювати із недиференційованими або зашумленими функціями втрат; дозволяє оптимізувати не тільки значення вагових коефіцієнтів, але й безспосередньо саму архітектуру ШНМ; мають стійкість до зашумлених даних, що дозволяє працювати нейромережі в умовах нестабільного навчання. Наявність вищевказаних переваг із властивістю природнього паралельного обчислення дозволяє вважати еволюційні методи навчання ШНМ як універсальними так і перспективним у використанні в комбінації з іншими методами навчання [4, 5] для вирішення різного роду складних задач.

Висновки

Розглянуто проблему зменшення обчислювальної та структурної складності штучних нейронних мереж. Показано, що надлишкова складність моделей ускладнює їх практичне застосування, особливо в умовах обмежених ресурсів. Проаналізовано традиційні підходи до спрощення архітектури, зокрема проріджування вагових коефіцієнтів і вилучення нейронів, та окреслено їхні основні обмеження, пов'язані з локальним характером оптимізації і залежністю від параметрів.

Обґрунтовано доцільність використання еволюційних методів як перспективного інструменту глобальної структурної оптимізації. Застосування таких підходів дозволяє одночасно оптимізувати архітектуру та параметри моделей, забезпечуючи баланс між компактністю та точністю. Отримані результати підтверджують перспективність подальших досліджень у напрямі розробки адаптивних методів структурної оптимізації ШНМ для підвищення ефективності інтелектуальних систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ротштейн О. Нейронні мережі. Генетичні алгоритми. Інтелектуальні технології ідентифікації. Вінниця: універсум. 1999.
2. Іванчук Я. В., Яковчук П. Л. Аналіз технологічних рішень моніторингу роботи мережевих високонавантажених систем / Я. В. Іванчук, П. Л. Яковчук // Наука і техніка сьогодні: Серія «Техніка»: – Київ, 2025. – №9(50). – С. 1213-1222. doi.org/10.52058/2786-6025-2025-9(50)-1213-1222.
3. Глухов, В. С. Дослідження і проектування комп'ютерних систем та мереж [Текст] : навч. посіб. / В. С. Глухов, А. Т. Костик ; НУ "Львівська політехніка". – Львів : Магнолія 2006, 2025. – 253 с.
4. Іванчук Я.В., Борисюк О.О. Синтез еволюційних механізмів в розробці адаптивного алгоритму оптимізації / Науковий журнал "Проблеми програмування" // Я. В. Іванчук, О. О. Борисюк. - № 3 (2025). – С. 53-65. http://doi.org/10.15407/pp2025.03.053.
5. Методи та алгоритми комп'ютерних обчислень. Теорія і практика: підручник / Р. Н. Квєтний, Я. В. Іванчук, І. В. Богач, О. Ю. Софина, М. В. Барабан. – Вінниця : ВНТУ, 2023. – 280 с. ISBN 978-966-641-952-4.

Козловський Олексій Андрійович – аспірант, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: ak@vin.ua.

Іванчук Ярослав Володимирович – д-р техн. наук, доцент, професор кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: ivanchuck@ukr.net.

Добровольська Катерина В'ячеславівна – к.п.н., доцент, доцент кафедри біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, м. Вінниця, e-mail: viekurs@ukr.net.

Kozlovskyi Oleksii A. – Faculty of Automation and Intelligent Information Technology, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ak@vin.ua.

Ivanchuk Yaroslav V. – Dr. Sc. (Eng.), Professor of the Computer Science Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ivanchuck@ukr.net.

Dobrovolska Kateryna Viacheslavivna – Cand. Sc. (Ped.), Assistant Professor, Ass. Prof. of Department of Biophysics, Medical Equipment and Informatics, National Pirogov Memorial Medical University, e-mail: viekurs@ukr.net.

УДК 621.3.013:629.33:004.94

Б. В. Пасєка[1]

КОНТЕКСТНО-ЗАЛЕЖНА АДАПТИВНА РЕДУКЦІЯ ТА ЕКВІВАЛЕНТУВАННЯ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ З ПЕРЕМИКАННЯМ РЕЖИМІВ РУХУ ДЛЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

[1] Вінницький національний технічний університет;

Анотація. *У роботі запропоновано методологію контекстно-залежної адаптивної редукції математичної моделі електромобіля, що враховує динамічне перемикання режимів руху. Розроблено підхід до формування еквівалентних спрощених моделей, придатних для інтеграції в системи підтримки прийняття рішень реального часу. Обґрунтовано доцільність застосування гібридних комутаційних систем та визначено критерії перемикання між редукованими підмоделями залежно від контексту експлуатації. Наведено результати імітаційного моделювання в середовищі MATLAB/Simulink, що підтверджують зменшення обчислювальних витрат на 38–42 % при збереженні похибки відтворення динамічних характеристик у межах 3‘‘5 %.*

Ключові слова: електромобіль, математична модель, редукція моделі, еквівалентування, перемикання режимів, система підтримки прийняття рішень, адаптивне керування, гібридні динамічні системи.

Abstract. *The paper proposes a methodology for context-dependent adaptive reduction of an electric vehicle mathematical model that accounts for dynamic driving mode switching. An approach to constructing equivalent simplified models suitable for integration into real-time decision support systems is developed. The feasibility of applying hybrid switched systems is justified, and criteria for switching between reduced sub-models depending on the operating context are defined. Simulation results obtained in the MATLAB/Simulink environment confirm a 38–42% reduction in computational costs while maintaining a dynamic characteristic reproduction error within 3–5%.*

Keywords: electric vehicle, mathematical model, model order reduction, equivalencing, mode switching, decision support system, adaptive control, hybrid dynamical systems.

Інтенсивна електрифікація автомобільного транспорту та розширення функціональних можливостей силових агрегатів електромобілів зумовлюють потребу в розробленні математичних моделей високого порядку, здатних відтворювати нелінійну динаміку тягового електроприводу, акумуляторної батареї, інвертора та механічної трансмісії одночасно. Водночас пряме застосування таких моделей у системах підтримки прийняття рішень (СППР) реального часу, зокрема для задач енергоменеджменту та прогнозування залишкового пробігу, залишається обмеженим внаслідок надмірної обчислювальної складності [1]. Проблема загострюється в умовах частого перемикання режимів руху – переходу між чисто електричним, рекуперативним гальмуванням та режимом підвищеної потужності, – де кожен окремий режим вимагає власного набору домінантних динамічних змінних та відповідної структури моделі [2].

Редукція порядку моделі – підхід, що дозволяє зберегти визначальні характеристики вихідної системи диференціальних рівнянь при суттєвому зменшенні їхньої розмірності – набуває особливого значення саме для комутаційних систем, де структура об’єкта керування змінюється дискретно [3]. Класичні методи, серед яких збалансоване відсікання Г. Мура та апроксимація за сингулярними числами Ганкеля, продемонстрували високу ефективність для лінійних стаціонарних систем [4]. Проте пряме перенесення зазначених методів на моделі з перемиканням потребує спеціального обґрунтування, оскільки зміна активної підсистеми супроводжується стрибкоподібними перехідними процесами, які класична редукція не враховує [5].

Мета дослідження полягає у розробленні методології контекстно-залежної адаптивної редукції та еквівалентування моделі електромобіля з перемиканням режимів руху, орієнтованої на застосування у СППР реального часу. Для досягнення поставленої мети сформульовано такі завдання: 1) побудувати повну математичну модель електромобіля як комутаційної системи з визначенням режимних підсистем; 2) розробити процедуру адаптивної редукції порядку для кожної підсистеми з урахуванням контексту експлуатації; 3) запропонувати механізм еквівалентування, що забезпечує узгодженість між редукованими підмоделями при перемиканні; 4) верифікувати запропонований підхід шляхом імітаційного моделювання.

Об’єктом дослідження виступає процес формування спрощених моделей електромобіля в умовах динамічного перемикання режимів руху. Предметом – методи адаптивної редукції порядку та

еквівалентування математичних моделей комутаційних електромеханічних систем. Методи дослідження охоплюють теорію гібридних динамічних систем, збалансовану редукцію за Муром–Ганкелем, імітаційне моделювання в середовищі MATLAB/Simulink та статистичний аналіз похибок апроксимації.

Формалізація електромобіля як комутаційної динамічної системи спирається на концепцію сімейства підсистем та логічного правила перемикання між ними [6]. Нехай повна модель описується набором індексованих систем диференціальних рівнянь $\{f_\sigma\}$, де $\sigma(t) \in \{1, 2, \ldots, N\}$ – сигнал перемикання, який визначає активну підсистему в момент часу t. Для електромобіля N = 3 відповідає трьом основним режимам: тяговому, рекуперативному та вибігу (вільного кочення). Кожна підсистема характеризується власним набором домінантних змінних стану – у тяговому режимі визначальними є струм якоря та електромагнітний момент двигуна; у рекуперативному – зворотна ЕРС та зарядний струм батареї; у режимі вибігу – інерційні механічні параметри [7]. Перемикання між підсистемами відбувається відповідно до контексту руху, що визначається швидкістю, прискоренням, станом заряду акумулятора (SOC) та зовнішніми дорожніми умовами.

Запропонована процедура адаптивної редукції ґрунтується на модифікованому методі збалансованого відсікання, адаптованому для кожної підсистеми окремо. Сутність підходу полягає у визначенні сингулярних чисел Ганкеля для лінеаризованої моделі кожного режиму та відкиданні тих складових простору станів, внесок яких у вагову характеристику не перевищує заданого порогу ε [4]. Ключова відмінність від стандартної процедури полягає у тому, що поріг ε не є фіксованим, а визначається адаптивно залежно від поточного контексту експлуатації: за інтенсивного міського руху з частими перемиканнями допускається нижчий порядок редукованої моделі (більш агресивне спрощення), оскільки тривалість перебування в кожному режимі є короткою, а точність прогнозу на великому горизонті не є критичною; за усталеного руху на шосе, навпаки, порядок зберігається вищим для забезпечення точного енергетичного прогнозування [8].

Еквівалентування – процедура узгодження редукованих підмоделей різних режимів – покликана усунути розриви у траєкторіях змінних стану, що виникають під час перемикання. Без такого узгодження перехід між підмоделями різної структури та порядку породжує стрибки вихідних координат, які спотворюють роботу СППР [9]. Запропоновано двоетапну процедуру еквівалентування: на першому етапі виконується проєкція вектора стану вихідної (деактивованої) підмоделі на простір станів нової (активованої) підмоделі з мінімізацією норми похибки проєкції; на другому етапі коригуються початкові умови активованої підмоделі шляхом розв’язання задачі мінімізації перехідного розузгодження на інтервалі Δt, тривалість якого визначається допустимим рівнем комутаційних збурень [10]. Такий підхід дозволяє зберегти неперервність вихідних сигналів моделі при дискретній зміні її внутрішньої структури.

Контекстна залежність механізму перемикання реалізована через введення вектора контексту $C(t) = [v(t), a(t), SOC(t), T_{amb}(t), \kappa(t)]^T$, де v – швидкість, a – прискорення, SOC – рівень заряду, T_{amb} – температура довкілля, κ – коефіцієнт кривизни траєкторії. На основі поточного значення C(t) система визначає: а) індекс активної підсистеми σ(t); б) порядок редукованої моделі для обраної підсистеми; в) параметри еквівалентування перехідного процесу [11]. Інтеграція редукованих моделей у СППР реалізована за архітектурою модельно-керованої системи підтримки рішень, де компонент моделей містить бібліотеку редукованих підмоделей, а логіка вибору здійснюється класифікатором контексту, що діє як диспетчер перемикання [12].

Верифікацію запропонованого підходу проведено на імітаційній моделі електромобіля класу C з тяговим синхронним двигуном із постійними магнітами потужністю 150 кВт та літій-іонною батареєю ємністю 64 кВт·год. Повна модель складалася з 27 диференціальних рівнянь. Після застосування контекстно-залежної редукції порядок підмоделей становив: 8 рівнянь для тягового режиму, 6 – для рекуперативного, 4 – для режиму вибігу. Порівняльний аналіз виконано за стандартним їздовим циклом WLTP тривалістю 1800 с. Максимальне відхилення миттєвої потужності на валу двигуна між повною та редукованою моделями не перевищувало 4,7 %, а середньоквадратична похибка відтворення SOC становила 0,8 % [13]. Водночас загальний час обчислень зменшився на 41 % порівняно з повною моделлю, що підтверджує придатність підходу для задач реального часу.

Окрему увагу приділено оцінюванню якості еквівалентування при перемиканні. Під час проходження їздового циклу зафіксовано 47 подій перемикання між режимами. Без застосування процедури еквівалентування амплітуда стрибків потужності в моменти комутації сягала 12–18 % від номінальної, що є неприйнятним для коректного функціонування СППР. Після введення двоетапної

процедури узгодження максимальна амплітуда перехідних розузгоджень знизилась до 2,1 %, а тривалість перехідного процесу при перемиканні не перевищувала 0,15 с. Зіставлення результатів з відомими підходами, зокрема з методом єдиної лінеаризованої моделі [14] та методом жорсткого перемикання без еквівалентування [5], засвідчує перевагу запропонованого рішення як за критерієм точності, так і за обчислювальною ефективністю.

Порівняльний аналіз підтверджує, що контекстно-залежне регулювання порядку редукції забезпечує оптимальний баланс між точністю та швидкодією. За умов інтенсивного міського циклу (JC08) частота перемикань зростає до 62 подій за 1200 с, і в такому режимі найбільш ефективною виявляється агресивна редукція з порядком підмоделей 5–6, що скорочує час обчислень на 48 % при похибці SOC не більше 1,2 %. Натомість для шосейного циклу HWFET, де перемикання рідкісні, підвищена точність моделі порядку 10–12 виправдовує помірне зростання обчислювальних витрат [15]. Адаптивний характер запропонованого механізму полягає в автоматичному перемиканні між рівнями агресивності редукції без втручання оператора, що принципово відрізняє його від статичних підходів.

Таким чином, запропоновано цілісну методологію контекстно-залежної адаптивної редукції та еквівалентування моделі електромобіля з перемиканням режимів руху. Встановлено, що поєднання збалансованого відсікання з адаптивним налаштуванням порогу редукції дозволяє досягти зменшення обчислювальних витрат на 38–48 % залежно від їздового циклу. Двоетапна процедура еквівалентування забезпечує зниження амплітуди комутаційних збурень з 12–18 % до менш ніж 2,5 %. Результати верифікації підтверджують придатність підходу для інтеграції у СППР реального часу та його перевагу над існуючими статичними методами спрощення. Перспективним напрямом подальших досліджень є розширення механізму контекстної адаптації з використанням методів машинного навчання для автоматичного визначення оптимальних параметрів редукції за потоком телематичних даних [16].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Hu X., Moura S., Murgovski N., Egardt B., Cao D. Integrated optimization of battery sizing, charging, and power management in plug-in hybrid electric vehicles. IEEE Transactions on Control Systems Technology. 2016. Vol. 24, No. 3. P. 834–847. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/7185454
2. Gao B., Liang Q., Xiang Y., Guo L., Chen H. Gear ratio optimization and shift control of 2-speed I-AMT in electric vehicle. Mechanical Systems and Signal Processing. 2015. Vol. 50–51. P. 615–631. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0888327014002751
3. Liberzon D. Switching in Systems and Control. Boston : Birkhäuser, 2003. 233 p.
4. Antoulas A. C. Approximation of Large-Scale Dynamical Systems. Philadelphia : SIAM, 2005. 479 p. URL: https://epubs.siam.org/doi/book/10.1137/1.9780898718713
5. Petreczky M., Bako L., Van Schuppen J. H. Realization theory for linear switched systems: formal power series approach. Systems & Control Letters. 2013. Vol. 62, No. 10. P. 880–888. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167691113001503
6. Lin H., Antsaklis P. J. Stability and stabilizability of switched linear systems: a survey of recent results. IEEE Transactions on Automatic Control. 2009. Vol. 54, No. 2. P. 308–322. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/4806347
7. Ehsani M., Gao Y., Longo S., Ebrahimi K. Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles. 3rd ed. Boca Raton : CRC Press, 2018. 546 p.
8. Onori S., Serrao L., Rizzoni G. Hybrid Electric Vehicles: Energy Management Strategies. London : Springer, 2016. 147 p. URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4471-6781-5
9. Besselink B., Tabak U., Lutowska A., van de Wouw N., Nijmeijer H., Rixen D. J., Hochstenbach M. E., Schilders W. H. A. A comparison of model reduction techniques from structural dynamics, numerical mathematics and systems and control. Journal of Sound and Vibration. 2013. Vol. 332, No. 19. P. 4403–4422. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022460X13003209
10. Heemels W. P. M. H., De Schutter B., Bemporad A. Equivalence of hybrid dynamical models. Automatica. 2001. Vol. 37, No. 7. P. 1085–1091. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005109801000590
11. Zhang S., Xiong R., Cao J. Battery durability and longevity based power management for plug-in hybrid electric vehicle with hybrid energy storage system. Applied Energy. 2016. Vol. 179. P. 316–328. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261916309126

12. Power D. J. Decision Support Systems: Concepts and Resources for Managers. Westport : Quorum Books, 2002. 272 p.
13. Tran M.-K., Panchal S., Chauhan V., Brahmbhatt N., Mevawalla A., Fraser R., Fowler M. Python-based scikit-learn machine learning models for thermal and electrical performance prediction of high-capacity lithium-ion battery. International Journal of Energy Research. 2022. Vol. 46, No. 6. P. 7967–7981. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/er.7706
14. Толочко О. І. Моделювання електромеханічних систем. Математичне моделювання систем асинхронного електроприводу : навч. посібник. Київ : НТУУ «КПІ», 2016. 150 с. URL: https://epa.kpi.ua/en/science/publications/2016y/modelyuvannya-elektromehanichnih-sistem-matematichne-modelyuvannya-sistem-asinhronnogo-elektroprivodu-navchalnij-posibnik/
15. Matviychuk Ya. Принцип редукції математичних моделей та його застосування. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. 2023. Вип. 37. С. 17–21. URL: http://www.fmmit.lviv.ua/index.php/fmmit/article/view/297
16. Чорний О. П., Луговой А. В., Родькін Д. Й., Сисюк Г. Ю., Садовой О. В. Моделювання електромеханічних систем : підручник. Кременчук : КДПУ, 2004. 304 с. URL: https://elprivod.nmu.org.ua/files/modeling/

Пасєка Богдан Володимирович **—** аспірант кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: bogdanpaseka2000@gmail.com**.**

Науковий керівник: ***Мокін Борис Іванович*** — академік НАПН України, д- р техн. наук, професор, професор кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Pasieka Bohdan V. **—** Post-Graduate Student of the Chair of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bogdanpaseka2000gmail.com

Supervisor: Mokin Borys I. — Academician of NAPS of Ukraine, Dr. Sc. (Eng.), Professor, Professor of the Chair of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.8:336.76

Я. Ю. Вербовецький
В. В. Кабачій

СИСТЕМА ПРИЙНЯТТЯ ТОРГОВИХ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ANFIS ТА НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ ФІНАНСОВИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі представлено результати розробки інтелектуальної системи прийняття торгових рішень на фінансових ринках на основі гібридного підходу, що поєднує фільтрацію фінансових часових рядів, формування інформативних ознак та адаптивну нейро-нечітку систему логічного виведення ANFIS. Запропоновано архітектуру програмного забезпечення, яка забезпечує модульність, інтерпретованість та адаптивність моделі в умовах нестаціонарності та шумовості ринкових даних. Проведено експериментальні дослідження на історичних даних фінансового ринку, які підтвердили ефективність запропонованого підходу.

Ключові слова: фінансові часові ряди, алгоритмічний трейдинг, нечітка логіка, ANFIS, ковзні середні, прийняття рішень.

Abstract

This paper presents the results of developing an intelligent trading decision-making system for financial markets based on a hybrid approach that combines financial time series filtering, informative feature construction, and an adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS). A software architecture is proposed that ensures model modularity, interpretability, and adaptability under conditions of non-stationarity and market noise. Experimental studies conducted on historical financial market data confirm the effectiveness of the proposed approach.

Keywords: financial time series, algorithmic trading, fuzzy logic, ANFIS, moving averages, decision making.

Вступ

Сучасні фінансові ринки характеризуються високою динамічністю, значною волатильністю та вираженою нестаціонарністю, що суттєво ускладнює задачі прогнозування та автоматизованого прийняття торгових рішень. Традиційні методи технічного аналізу та класичні статистичні моделі часто виявляються недостатньо ефективними в умовах шумових даних і змінних ринкових режимів. У зв’язку з цим актуальним є застосування інтелектуальних методів, здатних адаптуватися до змін середовища та працювати з невизначеністю.

Одним із перспективних напрямів є використання нейро-нечітких систем, які поєднують інтерпретованість нечіткої логіки з можливостями навчання нейронних мереж. Адаптивна нейро-нечітка система логічного виведення ANFIS дозволяє автоматично налаштовувати параметри функцій належності та правил на основі даних, що робить її придатною для аналізу складних фінансових процесів.

Метою даної роботи є розробка та дослідження системи прийняття торгових рішень на основі ANFIS з використанням фільтрації фінансових часових рядів і нечіткої інтерпретації прогнозних сигналів.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі:

– проаналізувати властивості фінансових часових рядів як об’єкта моделювання;

– розробити метод формування вектора ознак на основі лагових значень і трендових індикаторів;

– побудувати ANFIS-подібну модель прогнозування;

– реалізувати механізм нечіткого прийняття торгових рішень типу Buy/Sell/Hold;

– провести експериментальну перевірку ефективності системи.

Виклад основного матеріалу

Запропонована система побудована за модульним принципом і включає такі рівні: шар даних, шар формування ознак, модельний шар, шар прийняття рішень та шар оцінювання. На етапі попередньої обробки фінансового часового ряду здійснюється нормалізація та фільтрація за допомогою швидкої та повільної ковзних середніх [1], що дозволяє зменшити вплив шумових компонент і виділити трендову складову. У роботі використано методи цифрової фільтрації (ковзні середні), апарат теорії нечітких множин, адаптивні нейро-нечіткі моделі ANFIS, градієнтні методи оптимізації, а також фінансові метрики оцінювання ефективності торгових стратегій [2].

Для опису стану ринку формується вектор ознак, який включає лагові значення ціни, значення ковзних середніх, їх різницю та похідні характеристики, зокрема нахил тренду. Такий підхід забезпечує компактне та інформативне представлення ринкової динаміки.

Прогнозування майбутньої зміни ціни виконується за допомогою ANFIS-подібної моделі з дзвоноподібними функціями належності та наслідками типу Сугено першого порядку (рис.1). Навчання моделі здійснюється у середовищі PyTorch [3] із використанням сучасних алгоритмів оптимізації, що забезпечує стабільну збіжність навіть на зашумлених фінансових даних.



Рисунок 1 – UML-діаграма послідовності взаємодії компонентів торгової системи на основі ANFIS

Числовий прогноз інтерпретується за допомогою нечіткої логіки, на основі якої формуються дискретні торгові сигнали Buy, Sell або Hold. Для підвищення стійкості системи реалізовано торгову стратегію з утриманням позиції до зміни сигналу, що дозволяє зменшити кількість хибних входів і транзакційних витрат.

а)

Найкраща конфігурація за final_equity:

	threshold	use_ma_filter	n_trades	total_pnl	win_rate	avg_profit	max_dd	sharpe	final_equity
0	0.001	False	698	3020.978092	52.148997	4.328049	-2687.00293	1.422334	13020.980469



б)

Рисунок 2 – Тестування системи на даних валютної пари EUR/USD з таймфреймом M15 за один місяць (березень 2025 року): а) результати прогнозування на тестовій виборці, б) результати роботи торгової системи

Експериментальна перевірка запропонованої системи проведена на історичних даних валютної пари EUR/USD з таймфреймом M15 (рис. 2). Результати показали, що поєднання MA-фільтрації з ANFIS-моделлю забезпечує стабільний прогноз і формування узгоджених торгових сигналів. Отримана крива капіталу характеризується плавним зростанням і помірними просадками, що свідчить про практичну придатність підходу.

Висновок

У роботі розроблено інтелектуальну систему прийняття торгових рішень на основі адаптивної нейро-нечіткої моделі ANFIS. Запропонований підхід поєднує фільтрацію фінансових часових рядів, інформативне формування ознак та нечітку логіку прийняття рішень. Експериментальні результати підтвердили ефективність і стабільність системи в умовах реальних ринкових даних. Отримані результати можуть бути використані як основа для подальших досліджень і розробки практичних торгових систем

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

акай Є. І. Модель прийняття рішень для фінансових часових рядів на основі пари середніх з використанням оцінки різних часових вимірів / Є. І. Бакай, В. В. Кабачий, Р. В. Маслій // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2017. – № 1. – С. 70–77.

– 2023. – № 12. – P. 175-192. – DOI: 10.33111/nfmte.2023.175.

yTorch – An open source machine learning framework. Available: https://pytorch.org/ (Accessed: 20 Sep 2025)

Вербовецький Ярослав Юрієвичу – студент групи 1ІСТ-24м, кафедра автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця. e-mail: y.verbaaa@gmail.com

Науковий керівник: ***Кабачій Владислав Володимирович*** – к. т. н., доцент кафедри Автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail:

УДК 004.421.2

В.П.Бусигіна

МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ РЕГУЛЯРИЗАЦІЇ ТА ПЕРЕНАВЧАННЯ У МОДЕЛЯХ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

В цій роботі розглядається роль регуляризації, як одного з основних інструментів машинного навчання для боротьби з перенавчанням. Методики сучасної регуляризації дозволяють контролювати складність моделей, що сприяє їхній здатності до узагальнення. Ми проаналізуємо математичні механізми впливу таких технік, як L1 регуляризація та L2 регуляризація, випадання, рання зупинка та нормалізація ваг. Їх вплив на помилки навчання та тестування. Крім того, буде розглянуто сучасні математичні підходи до оцінювання регуляризованого ризику та визначення оптимального значення регуляризації в задачах класифікації та регресії.

Ключові слова: регуляризація, машинне навчання, перенавчання, випадання, рання зупинка, нормалізація ваг

Abstract

This work examines the role of regularization as one of the key tools in machine learning for combating overfitting. Modern regularization techniques make it possible to control model complexity, which improves their generalization ability. We analyze the mathematical mechanisms behind the influence of techniques such as L1 regularization, L2 regularization, dropout, early stopping, and weight normalization, as well as their effect on training and testing errors. In addition, modern mathematical approaches to evaluating regularized risk and determining the optimal regularization value in classification and regression tasks are considered.

Keywords: *regularization*, *machine learning, overfitting, dropout, early stopping, weight normalization*

Вступ

За останні роки відбувся стрімкий розвиток технологій в зв’язку з створенням штучного інтелекту. Його невід’ємною частиною є машинне навчання, яке дає можливість комп’ютерним системам автоматично навчатись з даних, знаходити закономірності та покращуватись без використання програмування.[1] Алгоритми такого навчання аналізують великі обсяги інформації, приймають рішення, які базуються на вхідних даних, та роблять прогнози. Проте, не зважаючи на те, що штучний інтелект швидко розвивається та навчається він має і суттєві недоліки. Одним з таких недоліків є перенавчання. Воно виникає, коли створена модель, яка відповідає навчальному набору даних настільки, що не може робити правильні прогнози на основі нових, запропонованих їй даних. Математично це проявляється у високій складності моделі та низьких значеннях функції втрат на тренувальному наборі, але високих на тестових або нових даних, а також з високою дисперсією моделі. [2]

Для того, щоб уникнути перенавчання є кілька ефективних методів:

1. Регуляризація
2. Випадання
3. Рання зупинка

Математичний аналіз регуляризації у машинному навчанні базується на додаванні до функції втрат моделі штрафного терміну, який контролює складність моделі, запобігаючи перенавчанню.

Регуляризація в машинному навчанні — це сукупність методів, які допомагають уникнути перенавчання моделі, обмежуючи її складність. Без обмежень складності функціонального простору, в якому проводиться пошук, модель може бути навчена так, щоб відповідна їй функція проходила через кожну точку наявних даних x_i. Але якщо значення x_i містять шум, то модель може страждати від перенавчання і видавати погані значення очікуваних помилок. Регуляризація робить модель менш чутливою до шуму у навчальних даних, сприяючи кращій здатності узагальнювати нові дані. Основний принцип регуляризації полягає у додаванні до функції втрат додаткового штрафного терміну, що «карає» за надмірно великі або складні параметри моделі.[3]

Існують основні типи регуляризації:

Регуляризація L1 (Lasso) — додає до функції втрат суму абсолютних значень ваг, що призводить до розрідження моделі, оскільки деякі ваги стають саме нулями. Це допомагає відбирати найбільш важливі ознаки.

Розглядаючи математично функцію втрат L, то штраф L_1 регуляризації виражається як:

$$L_1 = \gamma \sum |w_i|$$

де $w_i -$ вага моделі, $\gamma -$ гіперпараметр, який контролює силу регуляризації

Регуляризація L2 (Ridge) — додає суму квадратів ваг до функції втрат, що змушує ваги ставати меншими, але не обнулює їх повністю, що забезпечує більш плавне згладжування параметрів моделі.

Якщо функція втрат моделі позначена як L, то штраф L_2 регуляризації виражається як:

$$L_2 = \gamma \sum w_i^2$$

де $w_i -$ вага моделі, $\gamma -$ гіперпараметр, який контролює силу регуляризації

Гіперпараметр або коефіцієнт регуляризації γ у L_1 та L_2 регуляризаціях зазвичай знаходиться за допомогою кросвалідації.

Наступним методом для боротьби з перенавчанням є випадання або dropout. Він випадково «вимикає» частину нейронів під час тренування. Математично це розглядається як множинне навчання підмножини різних моделей. Випадання знижує залежність моделі від конкретних ваг, збільшуючи помилки навчання, але суттєво знижуючи помилки тестування, так як модель стає більш стійкою до шуму.

З математичної точки зору, випадання описується як процес Бернуллі, тобто для кожного нейрона вводиться бінарна випадкова змінна з параметром p, яка визначає, чи нейрон активний. Загальна кількість активних нейронів у шарі приблизно дорівнює n(1−p), де n — число нейронів, а p-вимкнення нейрона.[4] Такий підхід зменшує кореляцію між нейронами, що ускладнює моделі надмірно підлаштовуватись під навчальні дані і тим самим знижує перенавчання.

Останнім основним методом запобігання перенавчанню є рання зупинка. Вона полягає в припиненні тренування, як тільки помилка на валідаційному наборі починає зростати. Тут не передбачається обчислення складності, наприклад, можна завершити навчання, як тільки крива втрат для набору даних для перевірки починає зростати, тобто її нахил стає позитивним.

З точки зору математичного аналізу, навчання моделі можна розглядати як ітеративний процес мінімізації функції втрат L(w), де w — параметри моделі, за допомогою алгоритмів, таких як градієнтний спуск. При тривалому навчанні модель починає точніше адаптовуватись до навчальних даних, але з часом зростає розбіжність між помилками на тренувальних і валідаційних даних, що є ознакою перенавчання.[5]

Рання зупинка вводить умову припинення оптимізації при досягненні мінімуму помилки на валідації, фактично вибираючи параметри w не в останній ітерації навчання, а у проміжку, де функція втрат на валідаційних даних мінімальна. Це математично еквівалентно обмеженню складності моделі, мінімізуючи ризик узгодження з шумом навчальних даних.

Висновок

Проаналізувавши процес перенавчання та процес регуляризації в даній роботі можна побачити, що ні один з розглянутих методів не реалізовується без математичного аналізу. Математичні механізми цих різних методів у сукупності забезпечують зниження помилок тестування через зменшення перенавчання, одночасно підтримуючи низькі помилки навчання. Аналіз регуляризованого ризику і оптимального вибору параметрів є важливою частиною сучасних підходів у задачах класифікації та регресії, що підвищує ефективність і надійність моделей машинного навчання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Машинне навчання: що це таке, як працює і для чого використовується. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://goit.global/ua/articles/mashynne-navchannia-shcho-tse-take-iak-pratsiuie-i-dlia-choho-vykorystovuietsia/ (дата звернення: 25.11.2025).
2. Поняття машинного навчання. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/overfitting?hl=uk (дата звернення: 25.11.2025).
3. Надмірне навчання: регуляризація. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/regularization?hl=uk (дата звернення: 25.11.2025).
4. Виключення (нейронні мережі). [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96) (дата звернення: 25.11.2025).
5. Для чого потрібен математичний аналіз в машинному навчанні. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://mmf.com.ua/en/aren/2017 (дата звернення: 25.11.2025).

Бусигіна Вероніка Павлівна – студентка групи 1ПКТ-24б, кафедра комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: veronikabysygina@gmail.com

Busyhina Veronika Pavlivna – student of 1PKT-24b group, Department of Computer Science, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: veronikabysygina@gmail.com

УДК 004.75

Яковчук П.Л.,
Іванчук Я.В.

МЕТОД АЛГОРИТМІЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБЧИСЛЕНЬ В БРОКЕРСЬКИХ БІЛІНГОВИХ СИСТЕМАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Авторами розглянуто проблему низької продуктивності рекурсивної обробки деревовидних структур ставок у PostgreSQL порівняно з Microsoft SQL Server. Запропоновано метод алгоритмічної оптимізації, що базується на одноразовій трансформації ієрархічних правил у денормалізовану пласку форму з використанням композитних типів та масивів. Це дозволяє замінити складну рекурсію високоефективною операцією з'єднання таблиць, що суттєво пришвидшує розрахунок комісій у брокерських білінгових системах.

Ключові слова: PostgreSQL, Microsoft SQL Server, комп'ютерні науки, високонавантажені інформаційні системи, хмарні обчислення, оптимізація запитів, рекурсія, масиви, теорія множин, білінгові системи, деревовидні структури, денормалізація, композитні типи.

Abstract

The authors examine the issue of low performance in the recursive processing of tree-like rate structures within PostgreSQL compared to Microsoft SQL Server.examines the issue of low performance in recursive processing of tree-like rate structures within PostgreSQL compared to Microsoft SQL Server. An algorithmic optimization method is proposed based on a one-time transformation of hierarchical rules into a denormalized flat form using composite types and arrays. This approach allows replacing complex recursion with highly efficient table join operations, significantly accelerating

Keywords: PostgreSQL, Microsoft SQL Server, computer science, high-load information systems, cloud computing, query optimization, recursion, arrays, set theory, billing systems, tree structures, denormalization, composite types.

Сучасні брокерські білінгові системи потребують високої швидкості обробки великих масивів торговельних операцій для точного розрахунку комісійних нарахувань [1]. Процес обчислення базується на зіставленні параметрів кожної угоди з набором правил, які визначають тарифи для конкретних ринків, інструментів та учасників. Традиційно такі правила мають ієрархічну структуру, що відображає логіку успадкування умов від загальних до специфічних.

Ефективність функціонування сучасних фінансових платформ безпосередньо залежить від здатності систем керування базами даних оперативно опрацьовувати великі масиви транзакційних даних. Використання деревовидних структур для моделювання тарифних сіток є стандартом у галузі, оскільки дозволяє гнучко налаштовувати умови для різних ринків та клієнтів. Однак при масштабуванні систем виникає критичне питання вибору СУБД, здатної підтримувати високу швидкість обчислень.

Актуальність дослідження зумовлена технологічним розривом між комерційними рішеннями, такими як Microsoft SQL Server, та вільним програмним забезпеченням. PostgreSQL демонструє значну деградацію продуктивності при виконанні рекурсивних запитів через обмеження планувальника та механізмів паралелізації. У той час як SQL Server опрацьовує масив даних за лічені хвилини, PostgreSQL може витрачати години на аналогічні ітераційні обчислення, що робить перехід на відкриті платформи без спеціальної оптимізації неможливим [2;3].

Сутність запропонованого методу ґрунтується на фундаментальних принципах теорії алгоритмів та структур даних. Рекурсія, хоча і є елегантним способом опису ієрархічних зв'язків, у контексті реляційних

баз даних часто призводить до надмірної обчислювальної складності через необхідність послідовного виконання вкладених запитів. Для подолання цього обмеження застосовується перехід до лінійних структур даних, зокрема масивів та матричних представлень. Масиви в PostgreSQL дозволяють зберігати впорядковані набори умов у межах одного запису, що фактично перетворює вертикальну ієрархію на горизонтальну структуру. Використання матричного підходу (діагоналізації) дозволяє відобразити складні взаємозв'язки між різними параметрами (ринок, інструмент, клієнт) у вигляді проєкції, де кожен елемент масиву відповідає конкретному рівню вкладеності правила.

З точки зору теорії множин, процес розрахунку ставки можна розглядати як пошук перетину множини характеристик транзакції з множиною умов, визначених тарифним планом. Традиційний рекурсивний підхід виконує цей пошук крок за кроком, що збільшує кількість операцій порівняння. Запропонована процедура денормалізації трансформує ієрархію у сукупність кортежів, де кожна гілка дерева стає елементом універсальної множини правил. Застосування композитних типів для зберігання значень та операторів порівняння дозволяє звести задачу до одноразової перевірки приналежності характеристик угоди до відповідних підмножин правил. Це дозволяє системі виконувати операцію JOIN як високоефективне фільтрування множин, що нівелює архітектурні недоліки рекурсії та забезпечує O(1) або O(log n) доступ до потрібних параметрів замість лінійної залежності від глибини дерева.

Сутність оптимізації полягає у докорінній зміні стратегії обробки даних – переході від динамічного рекурсивного обходу дерева до використання статичних моделей.

Процес трансформації ієрархії передбачає «розгортання» вузлів у пласку таблицю, де кожен рядок представляє повний шлях від кореня до цільового тарифу. Ключовим технічним інструментом є використання композитних типів, що дозволяють об'єднувати оператор порівняння та значення в єдину логічну одиницю. Замість багаторазового проходження ієрархії для кожної угоди, система одноразово формує масиви умов для кожної гілки дерева. Це дозволяє повністю усунути рекурсію з основного циклу обчислень.

Алгоритм замінює ресурсномісткі ітерації на високоефективну операцію JOIN, де атрибути торговельної операції зіставляються з попередньо обчисленими масивами обмежень. Завдяки цьому PostgreSQL отримує можливість будувати оптимальні плани виконання, використовувати індексний пошук та ефективно розподіляти навантаження між процесорними ядрами. Використання модифікатора IMMUTABLE для функцій порівняння масивів додатково прискорює процес, дозволяючи планувальнику кешувати результати. Таким чином, складна логічна перевірка трансформується у швидку операцію перетину множин.

Алгоритмічна заміна рекурсії на операції з масивами та з’єднаннями забезпечує кратне зростання продуктивності, дозволяючи використовувати безкоштовні СУБД у високонавантажених білінгових системах із збереженням швидкодії на рівні комерційних аналогів.

Трансформація деревовидної моделі у форму масивів умов забезпечує логічну цілісність розрахунків та коректне зіставлення операцій, що мають складні обмеження. Це створює передумови для реалізації систем розрахунку ставок у режимі майже реального часу на базі безкоштовних технологій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Іванчук Я.В., Яковчук П.Л. Балансування навантаження комп'ютерної мережі // Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ та управління: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Суми/Вінниця, 20-21 листопада 2024 р.). – Суми/Вінниця: НІКО / КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», 2024. – С. 64-65.
2. Microsoft SQL Server Documentation. Recursive Queries Using Common Table Expressions. 2024. URL: https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/queries/with-common-table-expression-transact-sql
3. POSTGRESQL Documentation. 16.2024. URL: https://www.postgresql.org/docs/16/index.html

Іванчук Ярослав Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри комп’ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, ivanchuck@vntu.edu.ua

Яковчук Павло Леонідович, група 123а, Факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації

Yaroslav Ivanchuk, Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, ivanchuck@vntu.edu.ua

Pavlo Yakovchuk, group 123a, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation pyakovchuk@gmail.com

УДК 004.5 + 004.89

Д.П. Урлапова

АРХІТЕКТУРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПОВЕДІНКОВОГО ТА СЕМАНТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЙ КОРИСТУВАЧІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВЕБПЛАТФОРМ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі запропоновано архітектурну модель інтелектуальної системи виявлення аномальної активності користувачів вебплатформ, що поєднує поведінковий аналіз із семантичною оцінкою змін контенту. [1] Актуальність дослідження зумовлена зростанням кількості інцидентів, пов'язаних із несанкціонованим редагуванням матеріалів, зловживанням правами доступу та використанням скомпрометованих облікових записів. [2]

Ключові слова: *штучний інтелект; поведінковий аналіз; аномалії; кібербезпека; вебплатформи; журналювання подій; семантичний аналіз; автоматичне реагування; інформаційна безпека.*

Abstract

This paper proposes an architectural model of an intelligent system for detecting anomalous activity of web platform users that combines behavioral analysis with semantic evaluation of content changes. [1] The relevance of the study is due to the growing number of incidents involving unauthorized editing of materials, abuse of access rights, and the use of compromised accounts. [2]

Keywords: *artificial intelligence; behavioral analysis; anomalies; cybersecurity; web platforms; event logging; semantic analysis; automatic response; information security.*

Вступ

Сучасні вебплатформи, зокрема освітні та корпоративні ресурси, функціонують в умовах постійного зростання кіберзагроз [2]. Навіть за наявності систем автентифікації та розмежування прав доступу ризик несанкціонованих змін контенту залишається актуальним [3]. Особливо небезпечними є ситуації, коли зловмисник використовує скомпрометований обліковий запис або здійснює дії, що формально відповідають правам користувача, але відхиляються від його типової поведінки; такі аномалії можуть бути виявлені за допомогою аналізу поведінки користувачів [1].

Запропонована модель орієнтована на вебплатформи з клієнт-серверною архітектурою типу frontend–backend, де frontend реалізується у вигляді вебінтерфейсу (SPA або класичний клієнт), а backend – у вигляді серверного застосунку (REST API, CMS, Node.js, PHP), який обробляє запити користувачів та приймає системні рішення.

У більшості типових вебсистем журналювання подій або відсутнє, або використовується лише для технічного аудиту без подальшого інтелектуального аналізу та автоматичного прийняття рішень backend.Традиційні підходи до забезпечення безпеки вебсистем здебільшого орієнтовані на пошук відомих вразливостей або обмеження доступу до окремих функцій [2]. Проте такі методи не враховують контексту змін та індивідуальних поведінкових характеристик користувачів [3]. У зв'язку з цим актуальним є розроблення інтелектуальної системи, здатної здійснювати комплексний аналіз усіх дій користувачів, що впливають на структуру, зміст або налаштування вебресурсу (вхід у систему, редагування контенту, завантаження файлів, зміна ролей, масові операції), у режимі реального часу [4].

Метою роботи є розроблення архітектурної моделі системи, що поєднує поведінковий аналіз та семантичну оцінку змін для автоматичного виявлення аномальної активності та формування рішень backend.

Результати дослідження

У ході дослідження запропоновано архітектуру інтелектуальної системи моніторингу та аналізу дій користувачів, що інтегрується з вебплатформою через програмний інтерфейс (API) та функціонує як окремий модуль безпеки [4].

На рисунку 1 подано архітектуру інтелектуальної системи поведінкового та семантичного аналізу дій користувачів.



Рис. 1 – Архітектура інтелектуальної системи поведінкового та семантичного аналізу дій користувачів.

Основою запропонованої моделі є механізм журналювання подій, відповідно до якого кожна дія користувача (вхід у систему, редагування або створення контенту, додавання коментарів, завантаження файлів, зміна ролей тощо) автоматично фіксується у таблиці активності. Після реєстрації подія передається до модуля інтелектуального аналізу.

Модуль аналізу здійснює оцінювання події за двома основними напрямами:

1. поведінкові характеристики (частота дій, нетиповий час активності, відхилення від звичного сценарію користувача, аномальна послідовність операцій) [1];
2. семантичні характеристики зміненого контенту, що визначаються за допомогою моделей машинного навчання (відповідність тематиці ресурсу, збереження змістового профілю сайту, відсутність різкої тематичної зміни, виявлення підозрілих фрагментів коду, нецензурної або спам-лексики) [4].

Семантичний аналіз реалізується за допомогою NLP-моделі, яка визначає ступінь тематичної подібності нового контенту до профілю вебресурсу. Зокрема, якщо система виявляє, що змінений матеріал не відповідає загальній тематиці ресурсу (наприклад, освітній текст замінено на нерелевантний рекламний або сторонній контент), така подія класифікується як аномальна незалежно від формальної коректності тексту.

Для формалізації прийняття рішення введено набір параметрів моніторингу. У таблиці 1 наведено основні параметри аналізу подій користувачів, типи їх обробки та критерії формування реакції системи. Деякі параметри мають бути критичними тригерами, які у разі спрацювання одразу запускають реакцію системи (наприклад, виявлення ін’єкцій або різка зміна тематики контенту). Інші параметри використовуються для формування інтегрального ризик-показника, що обчислюється на основі агрегованої оцінки параметрів з урахуванням їх вагової значущості.

№	Параметр моніторингу	Тип аналізу	Критерій	Тип реакції

1	Частота подій	поведінковий	перевищення порогу	формує ризик
2	Нетиповий час активності	поведінковий	відхилення від профілю	формує ризик
3	Семантична невідповідність тематиці	MI-аналіз	низька тематична подібність	критичний тригер
4	Виявлення ін'єкцій/скриптів	rule-based	SQL або script патерни	критичний тригер
5	Токсичність або спам	MI-аналіз	перевищення порогу моделі	формує ризик

Таблиця 1 – Параметри моніторингу подій користувачів

Особливістю запропонованої моделі є відокремлення модуля інтелектуального аналізу від основної логіки вебсайту, що забезпечує універсальність рішення та можливість його інтеграції з різними платформами незалежно від їх внутрішньої структури [5]. Параметри моніторингу, наведені у таблиці 1, використовуються модулем інтелектуального аналізу для оцінювання подій користувачів та формування відповідної реакції системи. Такий підхід дозволяє реалізувати централізований моніторинг подій та масштабувати систему для одночасного захисту кількох вебресурсів.

Отримані результати підтверджують доцільність поєднання поведінкового аналізу з оцінкою змісту змін як ефективного інструмента раннього виявлення аномальної активності та підвищення рівня інформаційної безпеки вебплатформ [6].

Висновок

У роботі запропоновано архітектурну модель інтелектуальної системи моніторингу дій користувачів вебплатформ, що поєднує поведінковий та семантичний аналіз змін контенту. Система передбачає журналювання подій, оцінку ризику кожної дії та автоматичне формування рішення щодо її дозволу, обмеження або блокування.

Особливістю запропонованого підходу є відокремлення модуля інтелектуального аналізу від основної логіки вебсайту та інтеграція через API, що забезпечує універсальність і можливість масштабування рішення. Запропонована модель може бути використана як додатковий рівень захисту для підвищення цілісності та безпеки вебресурсів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. *Predictive modeling and anomaly detection in large-scale web portals through the CAWAL framework*, Ozkan Canay, Umit Kocabicak, 2025. URL: https://arxiv.org/abs/2502.00413
2. *A survey of streaming data anomaly detection in network security*, P. Zhou. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12453818/
3. *Multi-Granularity User Anomalous Behavior Detection*, W. Feng et al., 2024. URL: https://www.mdpi.com/2076-3417/15/1/128
4. *Cybersecurity threat detection based on a UEBA framework using Deep Autoencoders*, Jose Fuentes et al., 2025. URL: https://arxiv.org/abs/2505.11542
5. *User and entity behavior analytics for enterprise security*, Madhu Shashanka et al., 2016. URL: https://www.researchgate.net/publication/313456188_User_and_entity_behavior_analytics_for_enterprise_security
6. *A New Generation of Perspective API: Efficient Multilingual Character-level Transformer Models for Toxicity Detection*, Lees A., Borkan D., et al., 2022. URL: https://arxiv.org/abs/2202.11176

Урлапова Дар'я Павлівна – студентка групи 1ІСТ-23б, факультет автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: dashaurlapova@gmail.com

Науковий керівник: **Паламарчук Євген Анатолійович** — кандидат технічних наук, професор кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця,

Urlapova Daria P. – student of the Faculty for Intelligent information technologies and automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dashaurlapova@gmail.com

Scientific advisor: **Palamarchuk Yevhen Anatoliyovych** — Candidate of Technical Sciences, Professor of the Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia,

УДК [004.9+681.5]:614.21(043.2)

С. О. Сташенко
О. О. Войцеховська

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РОБОТОЮ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Роботу присвячено створенню інформаційної системи управління роботою медичного закладу з використанням сучасних методологій розробки програмного забезпечення. Проведено аналіз існуючих підходів до автоматизації процесів у медичних закладах, зокрема управління пацієнтами, персоналом та медичною документацією. Наведено схему архітектури MVP системи управління лікарнею. Побудовано UML-діаграми, які забезпечують наочне відображення функціональних процесів, архітектури та взаємодії між користувачами й підсистемами. Розглянуто застосування гнучких методологій розробки програмного забезпечення для підвищення якості, масштабованості та зручності використання інформаційної системи. Отримані результати підтверджують доцільність використання сучасних підходів розробки для створення ефективних медичних інформаційних систем.

Ключові слова: інформаційна система, система управління лікарнею, медичний заклад, автоматизація, Agile.

Abstract

The paper is devoted to the creation of an information system for managing the work of a medical institution using modern software development methodologies. An analysis of existing approaches to automating processes in medical institutions, in particular, patient, personnel, and medical documentation management, is conducted. A diagram of the MVP architecture of the hospital management system is presented. UML diagrams were constructed to provide a visual representation of functional processes, architecture, and interaction between users and subsystems. The application of Agile software development methodologies to improve the quality, scalability, and usability of the information system was considered. The results obtained confirm the feasibility of using modern development approaches to create effective medical information systems.

Keywords: information system, hospital management system, medical institution, automation, Agile.

Вступ

Сучасні медичні заклади характеризуються значним обсягом інформаційних потоків, пов’язаних з обліком пацієнтів, управлінням персоналом, веденням медичної документації та організацією лікувального процесу. Використання паперових носіїв або застарілих інформаційних рішень ускладнює оперативний доступ до даних, знижує ефективність управління та може призводити до помилок у процесі надання медичних послуг.

Актуальність роботи зумовлена необхідністю цифровізації закладів охорони здоров’я та підвищення ефективності управління медичними процесами, що потребує використання сучасної гнучкої методології розробки Agile.

Мета дослідження полягає у розробці інформаційної системи управління роботою медичного закладу для автоматизації процесів обліку пацієнтів, управління персоналом, медичною документацією та ресурсами закладу охорони здоров’я.

Результати дослідження

Проведений огляд сучасних реалізацій програмних продуктів свідчить про те, що існуючі рішення або є надмірно складними та дорогими, або не забезпечують комплексного управління всіма процесами лікарні. Це обґрунтовує доцільність розробки системи управління лікарнею з оптимальним набором функцій, гнучкою архітектурою та можливістю подальшого масштабування.

Більшість інформаційних систем мають базовий набір функцій, таких як автентифікація користувачів, керування профілями та робота з даними. Для системи управління лікарнею ключовою цінністю є підвищення ефективності медичних процесів, зменшення навантаження на персонал та

забезпечення зручної взаємодії між усіма учасниками процесу лікування. На основі аналізу існуючих реалізацій було сформовано наступні функціональні вимоги до мінімально життєздатного продукту (MVP). Функціональні вимоги до системи управління лікарнею:

- система повинна надавати можливість реєстрації та автентифікації користувачів із розподілом ролей (адміністратор, лікар, медичний персонал, пацієнт);
- користувач повинен мати можливість переглядати та редагувати власний профіль відповідно до наданих прав доступу;
- система повинна забезпечувати реєстрацію та облік пацієнтів із збереженням їх персональних і медичних даних;
- система має надавати лікарям можливість створювати, переглядати та редагувати електронні медичні картки пацієнтів;
- система повинна забезпечувати запис пацієнтів на прийом до лікаря та перегляд розкладу прийомів;
- система має надавати можливість формування та управління розкладом роботи медичного персоналу;
- система повинна забезпечувати збереження та облік результатів лабораторних досліджень і обстежень;
- система має надавати можливість формування медичних призначень та рекомендацій;
- система повинна забезпечувати ведення обліку використання медичних ресурсів і матеріалів;
- система має надавати адміністраторам можливість формування звітів про діяльність лікарні;
- система повинна забезпечувати розмежування доступу до інформації відповідно до ролей користувачів;
- система має підтримувати ведення історії змін медичних даних.

Серед наявних архітектур програмного забезпечення було обрано мікросервісну архітектуру як оптимальну для створення системи управління лікарнею, адже вона забезпечує масштабовану систему управління роботою медичного закладу, яка може бути легко доповнена новим функціоналом та горизонтально розширена при зростанні кількості користувачів (пацієнтів і персоналу). Також мікросервісна архітектура має ряд додаткових переваг:

- запуск мікросервісів відбувається швидше, що підвищує продуктивність розробників і прискорює процес розгортання системи;
- кожен мікросервіс може бути розгорнутий незалежно від інших, що дозволяє вносити зміни в окремий компонент без необхідності зупиняти роботу інших сервісів, які продовжують функціонувати без перебоїв;
- мікросервіси надають можливість окремого масштабування, що дозволяє оптимально використовувати ресурси для кожного сервісу відповідно до потреб;
- збої в одному мікросервісі не призводять до критичних збоїв усієї системи. проблеми в окремому компоненті зазвичай не впливають значною мірою на загальну працездатність, особливо в масштабних додатках;
- використання мікросервісів усуває довгострокові зобов'язання щодо конкретних технологій. кожен новий сервіс може бути реалізований з використанням нового технологічного стека, а будь-який сервіс може бути замінений або переписаний у прийнятні строки й без необхідності змінювати всю систему;
- завдяки чітко визначеним завданням кожного мікросервісу забезпечується краща організація структури додатка, що полегшує розуміння, підтримку і тестування компонентів;
- відокремлені мікросервіси забезпечують гнучкість у переналаштуванні та перекомпонуванні для виконання завдань у різних додатках, таких як обслуговування вебклієнт та публічних API.

Для розробки системи управління лікарнею було визначено нефункціональні вимоги з урахуванням специфіки медичної сфери, де ключовими аспектами є захист персональних даних, безперервність роботи та швидкий доступ до медичної інформації, а саме:

– безпека збереження медичних даних: персональні та медичні дані пацієнтів повинні зберігатися у зашифрованому вигляді з використанням сучасних криптографічних алгоритмів;

– контроль доступу: система повинна забезпечувати багаторівневу систему авторизації та розмежування прав доступу відповідно до ролей користувачів;

– приватність інформації: доступ до медичних даних повинен бути обмежений та фіксуватися у журналі дій користувачів;

– надійність: система повинна забезпечувати безперебійну роботу та автоматичне відновлення після збоїв без втрати даних;

– доступність: система має бути доступною не менше ніж 99,9% часу протягом року;

– продуктивність: середній час відгуку системи на дії користувача не повинен перевищувати 2 секунд;

– зручність користування: інтерфейс системи повинен бути інтуїтивно зрозумілим та адаптованим для різних категорій користувачів;

– сумісність: система повинна коректно працювати у сучасних веб-браузерах та на різних пристроях;

– підтримка доступності: інтерфейс повинен бути адаптований для користувачів з обмеженими можливостями;

– резервне копіювання: система повинна забезпечувати регулярне автоматичне резервне копіювання даних;

– супровід та оновлення: програмний продукт повинен підтримувати можливість оновлення без зупинки роботи системи.

На рисунку 1 наведено схему архітектури MVP системи управління лікарнею, яка демонструє розподіл функцій між сервісами, взаємодію через API Gateway та використання подій для інтеграції між компонентами.



Рис.1. Архітектура (MVP) системи управління лікарнею

Ключові сервіси системи управління лікарнею включають: 1) сервіс користувачів та ролей — забезпечує реєстрацію, вхід, аутентифікацію та авторизацію користувачів, а також розмежування прав доступу (адміністратор, лікар, медсестра, реєстратура, пацієнт); 2) сервіс пацієнтів (реєстр) — відповідає за створення та ведення профілю пацієнта, зберігання персональних даних, пошук і перегляд історії звернень; 3) сервіс запису та розкладу — реалізує запис на прийом, керування чергою/талонами, перегляд та формування розкладу лікарів; 4) EHR/медична картка — зберігає медичні записи (візити, діагнози, призначення, процедури), забезпечує доступ лікаря до історії лікування; 5) сервіс лабораторії/досліджень — фіксує направлення на аналізи та обстеження, зберігає результати та надає їх лікарю/пацієнту відповідно до прав доступу; 6) сервіс ресурсів (склад/ліжка) — облік медикаментів/матеріалів, контроль залишків, облік зайнятості ліжкомісць (за потреби); 7) сервіс фінансів/білінгу — облік оплат (для платних послуг), рахунки, акти, базова фінансова звітність; 8) сервіс сповіщень — надсилає повідомлення про запис, зміни розкладу, готовність результатів (email/SMS/push).

Для забезпечення обміну інформацією між мікросервісами використано метод SAGA, який полягає у тому, що локальна транзакція оновлює свою базу даних і запускає наступну транзакцію, публікуючи повідомлення або подію. Якщо локальна транзакція не вдається, SAGA виконує серію компенсаційних транзакцій, щоб відкотити зміни, внесені попередніми транзакціями. Це гарантує, що система залишається узгодженою навіть у разі збою транзакцій.

На рисунку 2 представлена UML-діаграми прецедентів системи управління лікарнею.



Рис.2. Діаграма прецедентів системи управління лікарнею

Діаграма послідовності (Sequence Diagram) — показує часові особливості передачі та приймання повідомлень об’єктами. Для ключового сценарію «Запис пацієнта на прийом» було визначено взаємодію між: Пацієнт → UI → API Gateway → Сервіс розкладу → БД → Сервіс сповіщень.

Для першої взаємодії було визначено головного актора — користувача, набір сутностей — початковий екран, форма входу, форма реєстрації, сервіс верифікації та база даних. Після встановлення взаємозв’язків за допомогою повідомлень та розробки додаткових сценаріїв взаємодії було отримано діаграму послідовності для сценарію «перша взаємодія користувача», що зображено на рисунку 3.



Рис.3. Діаграма послідовності сценарію «Запис пацієнта на прийом»

Діаграма класів — статичне представлення структури моделі в UML. Відображає статичні (декларативні) елементи, такі як: класи, типи даних, їх зміст та відношення. Діаграма класів може містити позначення для пакетів та може містити позначення для вкладених пакетів.

Для системи управління лікарнею було обрано такі основні класи: особа (абстрактний клас), пацієнт (успадкований від класу особа), персонал (абстрактний клас), лікар (успадкований від класу персонал), медсестра (успадкована від класу персонал), запис на прийом (Appointment), електронна медична картка (MedicalRecord / EHR), призначення (Prescription), направлення на аналізи (LabOrder), результат аналізів (LabResult), рахунок/оплата (Invoice / Payment) та верифікація/сесія (AuthSession / Verification).

Дана структура класів формує основу системи, де абстрактний клас «особа» містить спільні атрибути та базові методи для всіх учасників (пацієнтів і працівників). Абстрактний клас «персонал» забезпечує спільні властивості для медичних працівників, а класи «лікар» та «медсестра» уточнюють рольові характеристики. Класи «запис на прийом», «EHR», «призначення», «направлення на аналізи» та «результат аналізів» реалізують ключові медичні процеси: планування візитів, ведення історії лікування, призначення та контроль обстежень. Клас «рахунок/оплата» відповідає за фінансову частину (за потреби — для платних послуг), а «верифікація/сесія» забезпечує підтвердження доступу та безпеку роботи користувачів. Після встановлення взаємозв'язків між класами було отримано UML діаграму класів, зображену на рисунку 4.



Рис.4. Діаграма класів системи онлайн-замовлень послуг

Висновки

Запропоновано інформаційну систему управління лікарнею з використанням методології Agile та мікросервісної архітектури, що дозволило чітко структурувати процес розробки та забезпечити узгоджену взаємодію між основними компонентами системи.

Проведений аналіз існуючих програмних рішень засвідчив їх обмежену функціональність або складність впровадження, що підтвердило доцільність створення спеціалізованої системи з гнучкою архітектурою та оптимальним набором функцій.

Побудовано UML-діаграми, які забезпечують наочне відображення функціональних процесів, архітектури та взаємодії між користувачами й підсистемами, що значно спрощує подальшу реалізацію програмного продукту.

Застосування гнучкої методології Agile дозволило адаптувати процес створення системи до можливих змін вимог та поетапно реалізовувати функціональність. Використання мікросервісної архітектури забезпечило масштабованість, надійність і розподіл відповідальності між окремими сервісами, що є особливо важливим для медичних інформаційних систем із високими вимогами до стабільності та безпеки даних.

Таким чином, отримані результати підтверджують, що використання сучасних методів проєктування та гнучких методологій розробки програмного забезпечення є ефективним підходом до створення інформаційних систем для медичних закладів, що сприяє підвищенню якості управління, зменшенню навантаження на персонал та покращенню доступу до медичної інформації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Класифікація медичних інформаційних систем. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: https://www.softwaresuggest.com/blog/types-of-health-information-systemexamples/
2. Електронна система охорони здоров'я eHealth в Україні. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: https://ehealth.gov.ua/
3. Agile software development in healthcare: in-depth guide. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: https://decode.agency/article/agile-healthcare-software-development/
4. Kokol, P. Agile SoftwareDevelopment in Healthcare: ASynthetic Scoping Review. Applied Sciences .2022, 12, 9462. doi: 10.3390/app12199462
5. Коваленко О. С., Добровська Л. М. Проектування інформаційних систем: Загальні питання теорії проектування ІС (конспект лекцій) [Електронний ресурс]: навчальний посібник. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 192 с. – Режим доступу: https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/c136860d-44cb-4f05-adaf-dcdd20830483/content
6. Авраменко В.С., Авраменко А.С. Проектування інформаційних систем: навчальний посібник. Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2017. – 434 с. – Режим доступу: https://files.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi72/0053479.pdf
7. Яковенко В. О., Ульяновська Ю. В., Костенко В. В., Костенко Д. Є., Лавренюк І. В., Молотков О. Н. Основи автоматизованого проектування складних об'єктів та систем : навчальний посібник. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. - 114 с. – Режим доступу: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/4330/1/Навч_пос_ОАП_10_2018.pdf
8. Простий посібник зі схем UML і моделювання баз даних [Електронний ресурс]: – Режим доступу: https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-365/business-insights-ideas/resources/guide-to-uml-diagramming-and-database-modeling

Сташенко Софія Олександрівна – студентка групи СА-23б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: stasenkosofia178@gmail.com

Войцеховська Ольга Олександрівна – PhD, доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: olgav1085@gmail.com

Stashenko Sophia O. – student of Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, SA-23b, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: stasenkosofia178@gmail.com

Voitsekhovska Olha O. – PhD, Associate Professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: olgav1085@gmail.com

УДК 004.738.5:004.9

О. А. Кушнір
Є. О. Сілагін

ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЕБ-МАГАЗИНУ ІГОР З УРАХУВАННЯМ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИСТРОЮ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Сучасні веб-магазини цифрових ігор надають користувачам широкий вибір продуктів, однак не завжди враховують технічні можливості пристроїв, що може ускладнювати вибір гри. Для вирішення цієї проблеми запропоновано підхід до розширення функціональності веб-ресурсу шляхом впровадження модуля обліку характеристик пристрою користувача. Отримані дані використовуються для фільтрації ігор та відображення у системі відгуків. Запропоноване рішення дозволяє підвищити зручність використання платформи та якість взаємодії користувача з контентом.

Ключові слова: *веб-додаток, інтернет-магазин ігор, характеристики пристрою, фільтрація, відгуки, користувацький досвід.*

Abstract

Modern web-based game stores offer a wide range of digital products but often do not consider the technical capabilities of user devices, which complicates the selection process. To address this issue, an approach for extending the functionality of a web resource is proposed through the implementation of a module for tracking user device characteristics. The collected data is used for game filtering and integration into the review system. The proposed solution improves usability and enhances user interaction with the platform.

Keywords: *web application, game store, device characteristics, filtering, reviews, user experience.*

Вступ

Веб-ресурси цифрового розповсюдження ігор забезпечують доступ до значної кількості продуктів із різними системними вимогами. При цьому інформація про сумісність зазвичай подається у вигляді текстових описів, що потребує від користувача самостійного аналізу [1].

У сучасних веб-додатках персоналізація є важливим фактором покращення взаємодії користувача з системою, однак вона рідко враховує апаратні характеристики пристрою [2]. Це може призводити до ситуацій, коли придбаний продукт не відповідає можливостям системи.

Крім того, відгуки користувачів не містять інформації про середовище використання гри, що ускладнює оцінку їх релевантності [3].

Отже, метою роботи є підвищення зручності використання веб-магазину ігор шляхом урахування характеристик пристрою користувача у процесах пошуку та оцінювання ігор.

Результати дослідження

У ході дослідження було проаналізовано підходи до відображення системних вимог ігор у сучасних веб-магазинах та встановлено, що вони, як правило, представлені у вигляді текстових описів мінімальних і рекомендованих параметрів без автоматизованого зіставлення з характеристиками пристрою користувача [1]. Такий підхід ускладнює процес вибору, оскільки користувач змушений самостійно інтерпретувати технічну інформацію та оцінювати сумісність.

Запропоновано реалізацію модуля обліку характеристик пристрою, який забезпечує накопичення та обробку даних про апаратну конфігурацію користувача. Отримання частини технічних параметрів може бути автоматизовано засобами веб-технологій, що дозволяє підвищити точність та актуальність даних [4]. Отримані параметри використовуються для автоматичного порівняння із системними вимогами ігор, що дозволяє визначати рівень їх сумісності. На основі цього формується механізм

фільтрації, який відображає користувачу лише ті ігри, що відповідають можливостям його пристрою або можуть працювати з прийнятним рівнем продуктивності.

Особливу увагу приділено інтеграції отриманих даних у систему відгуків. Відображення характеристик пристрою разом із відгуком дозволяє іншим користувачам краще оцінити релевантність отриманої інформації, враховуючи подібність конфігурацій. Це підвищує довіру до відгуків та робить їх більш інформативними у контексті реального використання [3].

Реалізація запропонованого підходу відповідає сучасним принципам проєктування користувацьких інтерфейсів, зокрема орієнтації на користувача та зменшення когнітивного навантаження [2]. У результаті процес вибору гри стає більш швидким, зрозумілим і адаптованим до індивідуальних потреб. Таким чином, веб-ресурс трансформується у більш гнучку систему, що враховує контекст використання та забезпечує підвищення ефективності взаємодії користувача з платформою.

Висновки

У результаті дослідження запропоновано підхід до покращення функціональності веб-магазину ігор шляхом урахування характеристик пристрою користувача. Реалізація відповідного модуля дозволяє підвищити зручність пошуку, зробити відгуки більш інформативними та покращити загальний користувацький досвід.

Отримані результати свідчать, що використання даних про апаратні характеристики дає змогу підвищити точність підбору ігор та зменшити ймовірність вибору продуктів, які не відповідають можливостям пристрою. Крім того, інтеграція цієї інформації у систему відгуків сприяє підвищенню їх практичної цінності для інших користувачів.

Таким чином, запропонований підхід дозволяє підвищити ефективність взаємодії користувача з веб-ресурсом та створює передумови для подальшого розвитку персоналізованих сервісів. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на автоматизацію збору характеристик пристрою, а також на розширення функціоналу за рахунок впровадження рекомендаційних механізмів і адаптивних інтерфейсів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. System Requirements for Games // Steam Support. URL: https://help.steampowered.com (дата звернення: 20.03.2026).
2. Nielsen J. Usability Engineering. — Morgan Kaufmann, 1994. 362 p.
3. ISO 9241-11:2018 Ergonomics of human-system interaction — Usability: Definitions and concepts. International Organization for Standardization, 2018. 30 p.
4. Microsoft Docs. Detecting hardware and system information in web applications. URL: https://learn.microsoft.com (дата звернення: 20.03.2026)

Кушнір Олександр Анатолійович - студент групи 2КН-22Б,факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця,
e-mail: oleksandrkusnir25@gmail.com.

Сілагін Єгор Олексійович - асистент кафедри комп'ютерних наук, м. Вінниця,
e-mail: yehor.silahin@vntu.edu.ua

Kushnir Oleksandr Anatoliyovych - Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: oleksandrkusnir25@gmail.com.

Silagin Yehor Oleksiyovych - assistant professor of the Department of Computer Science, Vinnytsia,
e-mail: yehor.silahin@vntu.edu.ua

УДК 004.774:004.9

О. Я. Сиротюк
Є. О. Сілагін

РОЗРОБКА WEB-СЕРВІСУ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДБОРУ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ З ІНТЕРАКТИВНИМ ІНТЕРФЕЙСОМ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглядається процес розробки web-сервісу для індивідуального підбору косметичних засобів. Головною особливістю рішення є впровадження інтерактивного інтерфейсу, що базується на принципах UX/UI дизайну та дозволяє персоналізувати користувацький досвід. Проаналізовано існуючі проблеми вибору косметики онлайн та запропоновано підхід до підбору продуктів на основі покрокового інтерактивного сценарію. Розроблений сервіс сприяє підвищенню зручності взаємодії, зниженню когнітивного навантаження на користувача та підвищенню довіри до платформи.

Ключові слова: web-сервіс, інтерактивний інтерфейс, UX/UI дизайн, персоналізація, косметика, користувацький досвід.

Abstract

The paper considers the development process of a web service for the individual selection of cosmetics. The main feature of the solution is the implementation of an interactive interface based on UX/UI design principles, which allows personalizing the user experience. The existing problems of choosing cosmetics online are analyzed, and an approach to product selection based on a step-by-step interactive scenario is proposed. The developed service helps to improve interaction convenience, reduce the user's cognitive load, and increase trust in the platform.

Keywords: web service, interactive interface, UX/UI design, personalization, cosmetics, user experience.

Вступ

Сучасний етап розвитку електронної комерції характеризується стрімким переходом споживачів до онлайн-покупок, зокрема у сфері краси та догляду за собою [1]. Проте, незважаючи на зручність дистанційних придбань, користувачі часто стикаються з проблемою точного вибору косметичних засобів. Це пов'язано насамперед із неможливістю фізичного тестування продукту та складністю самостійного визначення індивідуальних потреб шкіри без фахової консультації. Як зазначають дослідники в галузі юзабіліті, традиційні інтернет-магазини з великою кількістю статичних фільтрів та об'ємних текстових описів часто перевантажують користувача інформацією, змушуючи його замислюватися над кожним кроком [2]. Такий надлишок даних призводить до складнішого вибору та підвищення показника відмов на етапі пошуку потрібного товару. Відповідно, виникає гостра необхідність у впровадженні нових підходів до проєктування інтерфейсів.

Результати дослідження

У межах даного дослідження було проведено комплексний аналіз користувацького досвіду у сфері електронної комерції та розроблено концепцію інтерактивного вебсервісу для індивідуального підбору косметичних засобів. На початковому етапі проєктування було створено портрети цільової аудиторії (User Personas) та побудовано карти шляху користувача (Customer Journey Map). Це дозволило виявити ключові "болі" споживачів: страх обрати невідповідний продукт, нерозуміння складних хімічних компонентів та швидку втому від перегляду нескінченних каталогів [3]. На основі цих даних було прийнято рішення відмовитися від традиційної складної системи фільтрів на користь людино-орієнтованого підходу.

Головною функціональною особливістю розробленого сервісу є впровадження інтерактивного візуального квізу (опитувальника), який базується на алгоритмах розгалуженої логіки. Залежно від

відповідей на попередні запитання (наприклад, визначення базового типу шкіри), система динамічно адаптує наступні кроки, пропонуючи уточнити наявність специфічних проблем (акне, пігментація, купероз) чи бажаний ефект від догляду. Такий гейміфікований підхід дозволяє зібрати максимум корисної інформації без перевантаження користувача, перетворюючи рутинний процес вибору на цікавий досвід [4].

Візуальний дизайн виконано у мінімалістичному стилі, що забезпечує концентрацію уваги виключно на продукті та запитаннях. Важливою складовою є використання інтуїтивно зрозумілої мікроанімації: індикатори прогресу (Progress Bars) показують користувачеві, на якому етапі опитування він знаходиться, а плавні переходи між екранами створюють відчуття безперервності процесу [3]. Крім того, враховано базові вимоги доступності (Accessibility), зокрема контрастність тексту та достатній розмір інтерактивних елементів для зручного натискання на сенсорних екранах.

Завершальним етапом взаємодії є генерація персоналізованої підбірки засобів. Ключовою UX-знахідкою інтерфейсу є блок аргументації вибору: система не лише демонструє рекомендовані товари, але й детально, проте доступною мовою, пояснює, як саме активні інгредієнти (наприклад, гіалуронова кислота чи ніацинамід) працюватимуть із конкретним запитом клієнта. Впровадження такого сценарію імітує повноцінну консультацію з косметологом, підвищує прозорість рекомендацій та формує високий рівень довіри до платформи, що є критично важливим для утримання клієнтів [4].

Висновки

Отже, розроблена концепція інтерактивного вебсервісу для підбору косметичних засобів є ефективним рішенням проблеми складного вибору, з якою часто стикаються користувачі в галузі електронної комерції. Завдяки впровадженню людино-орієнтованого підходу та гейміфікованого візуального квізу вдалося значно знизити когнітивне навантаження на споживача. Відмова від складних традиційних каталогів і фільтрів на користь покрокового сценарію дозволяє зібрати точні дані про стан шкіри клієнта у зручному форматі та сформувати максимально релевантні рекомендації.

Важливою перевагою спроєктованого інтерфейсу є його орієнтація на мобільні пристрої (Mobile First), використання мікроанімацій для зворотного зв'язку та наявність унікального блоку аргументації, який пояснює дію активних інгредієнтів. Такий підхід не лише імітує персональну фахову консультацію, але й забезпечує високий рівень прозорості взаємодії. У результаті, емпатичний та інтуїтивно зрозумілий UX/UI дизайн перетворює рутинний процес покупки на позитивний та персоналізований користувацький досвід. Це суттєво підвищує рівень довіри та лояльності до платформи, що є ключовим фактором конкурентоспроможності на сучасному ринку б'юті-індустрії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Норман Д. Дизайн звичних речей. Київ : ArtHuss, 2020. С. 112–115.
2. Krug S. Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability. New Riders, 2014. P. 34–38.
3. Perdana M. F. I. et al. The Effect of Design User Interface (UI) E-Commerce on User Experience (UX). 2021 6th International Conference on New Media Studies (CONMEDIA). 2021. P. 1–5. https://doi.org/10.1109/CONMEDIA53104.2021.9617199.
4. Mamakou X. J., Zaharias P., Milesi M. Measuring customer satisfaction in electronic commerce: the impact of e-service quality and user experience. International Journal of Quality & Reliability Management. 2024. Vol. 41, No. 3. P. 915–943. https://doi.org/10.1108/IJQRM-07-2021-0215.

Сиротюк Ольга Ярославівна - студентка групи 4КН-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: olgasirotuk20@gmail.com

Сілагін Єгор Олексійович асистент кафедри комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: yehor.silahin@vntu.edu.ua

Syrotiuk Olha Yaroslavivna student of the Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: olgasirotuk20@gmail.com

Silahin Yehor Oleksiyovych Assistant of the Department of Computer Sciences, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: yehor.silahin@vntu.edu.ua

УДК [004.738:711.558:528.9](043.2)

М. С. Корнієнко
О. О. Войцеховська

ПРОЄКТУВАННЯ КАРТОГРАФІЧНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ВЕБ-СИСТЕМИ БАЗ ВІДПОЧИНКУ РЕГІОНУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Роботу присвячено проєктуванню та реалізації картографічного модуля для веб-системи баз відпочинку регіону. Розроблено картографічний модуль, який складається з карти, веб-додатку, а також, розробленого на основі CMS WordPress, сайту, на одній зі сторінок якого, розміщено карту. Створено інтерактивну карту, на якій позначено 25 об'єктів, розташованих на території трьох областей України: Вінницької, Хмельницької та Тернопільської. Запропонований картографічний модуль дозволяє швидко орієнтуватися в розташуванні закладів, а також ознайомитися з короткою інформацією про кожен із них. Розроблена карта може бути корисною для мандрівників, туристів, родин, що планують відпочинок, а також для адміністраторів об'єктів рекреації, адже користувачі мають змогу переглянути розташування баз відпочинку, порівняти їх, а також обрати найближчий або найбільш зручний варіант.

Ключові слова: картографічний модуль, веб-система, бази відпочинку, інтерактивна карта, WordPress.

Abstract

The paper is devoted to the design and implementation of a cartographic module for the web system of recreation bases of the region. A cartographic module has been developed, which consists of a map, a web application, and a site developed on the basis of CMS WordPress, on one of the pages of which a map is placed. An interactive map has been created, on which 25 objects located in the territory of three regions of Ukraine are marked: Vinnytsia, Khmelnytsia and Ternopil. The proposed mapping module allows you to quickly navigate the location of establishments, as well as get acquainted with brief information about each of them. The developed map can be useful for travelers, tourists, families planning a vacation, as well as for administrators of recreation facilities, because users can view the location of recreation centers, compare them, and choose the closest or most convenient option.

Key words: cartographic module, web system, recreation bases, interactive map, WordPress.

Вступ

Сфера відпочинку та туризму є однією з важливих складових соціально-економічного розвитку регіонів України. У кожній області країни функціонують десятки баз відпочинку, котрі забезпечують місцеве населення та туристів комфортними умовами для дозвілля та оздоровлення.

У сучасних умовах стрімкого розвитку цифрових технологій та активного використання веб-ресурсів у сфері туризму й рекреації зростає потреба у створенні інформаційних систем, що забезпечують користувачам зручний доступ до інформації про об'єкти відпочинку. Одним із ефективних способів представлення такої інформації є використання інтерактивних картографічних рішень, які дозволяють візуалізувати просторові дані та полегшують пошук необхідних локацій для користувачів.

Актуальність дослідження визначається потребою у створенні веб-системи, що інтегрує картографічний модуль з інформаційним веб-ресурсом для представлення баз відпочинку різних регіонів України. Використання інтерактивної карти дозволяє забезпечити наочне відображення розташування об'єктів, надати коротку довідкову інформацію про кожну базу відпочинку, а також спростити процес навігації та вибору місця відпочинку для користувачів.

Метою роботи є проєктування та реалізація картографічного модуля для веб-системи баз відпочинку регіону, що передбачає створення інтерактивної карти з 25 точковими об'єктами, розташованими на території Вінницької, Хмельницької та Тернопільської областей, їх інформаційне наповнення, а також інтеграцію розробленого модуля у веб-сайт, створений на платформі WordPress [1,2].

Результати дослідження

У процесі розроблення веб-системи для представлення баз відпочинку з інтегрованим картографічним модулем було проведено аналіз предметної області, визначено основні функціональні вимоги та досліджено особливості створення сучасних веб-ресурсів на основі систем керування контентом і картографічних сервісів. Отримані результати стали основою для формування структури веб-сайту, організації навігації між сторінками та інтеграції інтерактивної карти для наочного відображення розташування об'єктів відпочинку.

Було проаналізовано існуючі туристичні веб-ресурси та сайти баз відпочинку, що містять інформацію про місця рекреації. Встановлено, що значна частина таких ресурсів має недостатньо зручну навігацію та обмежені можливості для візуалізації просторових даних. У багатьох випадках інформація про розташування баз відпочинку подається лише у вигляді текстового опису або окремих адрес, без інтерактивної карти, що ускладнює пошук необхідного об'єкта та орієнтування користувача.

За результатами проведеного аналізу визначено ключові вимоги до веб-системи: забезпечення зручної та зрозумілої навігації; логічна структура сторінок; можливість швидкого доступу до інформації про об'єкти відпочинку; наочне відображення їх розташування за допомогою інтерактивної карти; можливість взаємодії користувача з картою та перегляду короткої інформації про кожен об'єкт.

Проєкт реалізовано за допомогою платформи WordPress, яка слугує системою керування контентом, що забезпечує зручне створення та адміністрування веб-сайту, а також картографічний сервіс Google Maps [3] для відображення просторових даних та створення інтерактивної карти. Веб-система була розгорнута на локальному сервері, що дало змогу налаштувати структуру сайту, створити необхідні сторінки та інтегрувати картографічний модуль.

Для реалізації веб-картографічного модуля було обрано платформу Google Maps завдяки її гнучкості, широким можливостям персоналізації, зручності та доступності. Google Maps – це потужна та інтуїтивно зрозуміла платформа, що дозволяє створювати, редагувати, аналізувати та візуалізувати географічну інформацію у веб-середовищі. Google Maps підтримує інтеграцію з різними інструментами розробки, що дає змогу ефективно створювати веб-додатки з картографічними елементами. Цей сервіс є одним із найпопулярніших серед широкого кола користувачів — від початківців до професіоналів. Його багатий функціонал дозволяє працювати з інтерактивними картами, відображати геопросторові дані, проводити просторовий аналіз, а також досліджувати території в деталях завдяки точним супутниковим знімкам та картографічним шарам [3].

Google Maps має вбудовану базу карт: супутникові зображення, карти місцевості, транспортні шари, інформацію про рельєф, дорожню інфраструктуру тощо. Користувачі можуть створювати власні шари з даними, імпортувати таблиці CSV, визначати точки інтересу (POI) та налаштовувати вигляд карти відповідно до потреб проєкту.

Карти, створені на базі Google Maps, можуть використовуватись для підтримки просторових запитів, планування, логістики, аналізу локацій та візуалізації даних. Крім того, система надає можливість вбудовувати створені карти у веб-додатки або ділитися ними через посилання. Доступ до редагування також можна надати іншим користувачам.

Також Google Maps API дозволяє налаштовувати вигляд карти, відображення маркерів, маршрутів, а також функціональність карти — від пошуку до навігації. Система підтримує додавання кастомних елементів управління, стилізації шарів та інтеграцію з JavaScript або іншими мовами програмування.

У межах роботи створено інтерактивну карту, на якій відображено 25 об'єктів баз відпочинку, розташованих на території Вінницької, Хмельницької та Тернопільської областей. Кожен об'єкт містить коротку інформацію, зокрема назву та тип закладу, а також позначений індивідуальним маркером відповідного кольору залежно від області розташування. Карта підтримує взаємодію з користувачем, зокрема масштабування, перегляд інформації про об'єкти та перемикання між шарами.

Інформація для заповнення карти та створення сайту була зібрана з відкритих джерел: офіційних веб-сайтів, туристичних порталів, Google-карт та форумів мандрівників [4-11].

Розроблений веб-сайт складається з п'ятьох сторінок, одна з яких містить вбудовану інтерактивну карту. Інтеграція карти у веб-ресурс забезпечує наочне представлення інформації про бази відпочинку та підвищує зручність користування сайтом. Головна сторінка створеного веб-сайту «Бази відпочинку регіону» демонструє структуру ресурсу, навігаційне меню та основні елементи інтерфейсу користувача, надаючи швидкий доступ до всіх розділів сайту (рис. 1).



Рис.1. Сторінка веб-сайту «Recreation bases»

Для забезпечення базового функціоналу веб-сайту було використано можливості системи керування контентом WordPress та відповідні плагіни. Зокрема, плагін Contact Form 7 [12] реалізує форму зворотного зв'язку, яка дозволяє користувачам зв'язатися з адміністрацією сайту для отримання додаткової інформації або бронювання місця відпочинку. Форма містить основні контактні дані, зокрема електронну пошту, номер телефону та іншу інформацію для комунікації з відвідувачами сайту. Приклад реалізації даної функції представлено на головній сторінці веб-ресурсу (рис. 2). Використання таких інструментів дозволяє спростити взаємодію користувачів із сайтом та забезпечує зручне керування веб-ресурсом без необхідності додаткового програмування.



Рис. 2. Реалізація плагіну Contact Form 7

Інтерактивна карта формується на основі CSV-файлу [13], який містить координати, назви та додаткову інформацію про кожну базу відпочинку. Даний файл використовується як джерело даних для картографічного модуля та забезпечує відображення 25 об’єктів на карті. Кожен об’єкт позначений окремим маркером, колір якого відповідає області розташування (Вінницька, Хмельницька або Тернопільська) . Під час взаємодії з маркером користувач може переглянути коротку інформацію про базу відпочинку, що підвищує зручність використання картографічного сервісу (рис. 3).


*Бази відпочинку- Бази відпочинку.csv – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

```
Назва,опис
(28.66284199999999 49.1465)",Клуб сімейного відпочинку Комарово,
(28.5355952 49.1382674)",Кльове місце,
(28.4931278 49.1671017)",Резиденція TerraMare,
(28.1245737 49.3240892)",Заміський комплекс BUTTERFLY SPA-HOTEL,
(28.67855100000001 49.17025290000001)",Абрикос,
(28.4442959 49.1630704)",Берізка,
(28.3714614 49.4438438)",Palma club,
(28.3961744 49.1570958)",ЦЕНТР СІМЕЙНОГО ВІДПОЧИНКУ «ЛАНИ»,
(27.3761057 49.4034367)",Дика Риба,
(27.1340538 49.3948419)",АТК "Дача",
(27.2501619 48.5761778)",База Відпочинку TIRAS "ТИРАС",
(27.0546389 49.5303664)",Зона відпочинку Поплавок,
(27.3375986 48.6222566)",База відпочинку «у Віталія»,
(27.3354318 48.6227704)",База Першокласного відпочинку,
(26.2534692 49.3021081)","ЗАГРАВА" Готельний комплекс сімейного відпочинку,
(24.8870078 49.4404595)",KOTOVEL. Баня в Лісниках,
(25.7270445 49.4809958)",Садиба ДарКа,
(25.5270123 50.0906173)",Смерекова хата,
(26.1984291 48.85069650000001)",Тридев'яте царство,
(25.3666256 49.5990013)",Хуторок «ВЮН»,
(25.8064951 49.5990013)",Панорама HILL,
(25.7598932 49.59582839999999)",Відпочинково-розважальний комплекс "Nashe",
(25.880898 49.0703753)",Готельно-ресторанний комплекс "Орися",
(25.4091136 48.9140223)",Над Стрипою,
(25.7117093 48.7580914)","Крайня хата",
```

Рис. 3. Таблиця даних у CSV-форматі для картографічного модуля

Кінцевий результат інтеграції карти представлено на сторінці «Карта 25 місць», де користувач може переглядати розташування баз відпочинку, змінювати масштаб карти та відкривати інформаційні вікна з короткою інформацією про кожен об’єкт, зокрема назву та тип закладу (рис. 4). Для інтеграції карти у структуру веб-сторінки використовувався HTML-код, який дозволяє вбудовувати зовнішні картографічні сервіси та забезпечує коректне відображення інтерактивних елементів у веб-браузері [14]. Завдяки цьому користувач отримує можливість зручно взаємодіяти з картою та швидко знаходити необхідні бази відпочинку.



Рис. 4. Відображення детальної інформації про базу на інтерактивній карті

Висновки

За результатами дослідження та розроблення веб-системи для представлення баз відпочинку регіону було створено інтегрований ресурс, що поєднує структуроване подання інформації, зручну навігацію та інтерактивний картографічний модуль. Аналітичний етап дозволив виявити недоліки існуючих туристичних сайтів, зокрема складну навігацію, обмежену інтерактивність карт і недостатню систематизацію інформації про об'єкти відпочинку.

Розробка веб-системи з використанням WordPress та інтеграції картографічного сервісу забезпечила гнучку архітектуру, можливість легкого редагування контенту та наочне відображення розташування баз відпочинку. Використання плагінів, таких як Contact Form 7, дозволило організувати ефективну взаємодію з користувачами, спростити процес збору запитів та зворотного зв'язку для бронювання місць.

Інтерактивна карта на основі CSV-файлу забезпечує наочну візуалізацію розташування всіх 25 об'єктів, дозволяє змінювати масштаб та отримувати детальну інформацію про кожен заклад, включно з назвою, типом та регіоном розташування. Це підвищує зручність користування веб-ресурсом та робить процес пошуку бази відпочинку більш інтуїтивним і швидким.

Створена веб-система не лише відповідає поставленим вимогам, а й формує сучасну платформу для інтерактивної взаємодії користувачів із інформацією про відпочинок. Вона поєднує зручну навігацію, наочну візуалізацію об'єктів та доступ до детальної інформації, що відкриває нові можливості для розвитку цифрових сервісів у сфері туризму та рекреації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. WordPress Documentation [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://wordpress.org/support/
2. Підручник WordPress [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://wp-doc.com/handbook/
3. Використання Google Карт та Google Планета Земля [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://digihist.lvivcenter.org/posibnik-z-cifrovoyi-istoriyi/kartografuvannya/vikoristannya-google-kart-ta-google-planeta-zemlya
4. Туристичні об'єкти Вінницької області: офіційний туристичний портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vintravel.com.ua
5. Резиденція «TerraMare», Вінницька обл. – готельно-ресторанний комплекс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://terramare.com.ua
6. Бази відпочинку Хмельниччини – добірка кращих місць для відпочинку на природі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vsim.ua
7. Туризм Тернопільщини – туристичні маршрути, бази та локації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ternopiltravel.te.ua

8. Клуб сімейного відпочинку «Комарово», Вінницька обл. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://komarovo.vn.ua
9. Заміський комплекс «BUTTERFLY SPA-HOTEL», Хмельницька обл. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://butterfly.ua
10. Готельно-відпочинковий комплекс «Заграва», Хмельницька обл. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.instagram.com/zagrava.khm
11. База відпочинку «Берег Любові», Тернопільська обл. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bereg.te.ua
12. Contact Form 7 Plugin Documentation [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://contactform7.com/docs/
13. CSV File Format Guide [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.w3schools.com/html/html5_csv.asp
14. HTML, CSS and JavaScript Reference [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://developer.mozilla.org/

Корнієнко Максим Степанович – студент групи 2ІСТ-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: makskornienko409@gmail.com
Войцеховська Ольга Олександрівна – PhD, доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: olgav1085@gmail.com

Kornienko Maxim S. – student of group 2IST-24b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: makskornienko409@gmail.com
Voitsekhovska Olha O. – PhD, Associate Professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: olgav1085@gmail.com

УДК 004.8

П. П. Стрембіцький
М. С. Юхимчук

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ХЛІБОВИРОБНИЦТВА НА БАЗІ IoT ТА PROMETHEUS

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Анотація

Розглядається архітектура інтелектуальної системи моніторингу технологічних параметрів хлібовиробництва, що інтегрує IoT-вузол на базі NodeMCU V3 (ESP8266) з платформою Prometheus+Thanos. Запропонований підхід забезпечує безперервний збір п'яти типів параметрів виробничого середовища (температура, вологість, рівень CO_2, рівень рідини, присутність персоналу) та їх передавання у форматі Prometheus Exposition Format. Інтеграція алгоритмів машинного навчання (Isolation Forest, LSTM, SAC) з технологіями пояснюваного ШІ (SHAP, LIME) забезпечила точність виявлення аномалій F1=0,918 при скороченні часу підтвердження алертів на 66,3%.

Ключові слова: *IoT-моніторинг, NodeMCU V3, Prometheus, Thanos, Isolation Forest, LSTM, SHAP, LIME, хлібовиробництво, АСУ ТП.*

Abstract

The paper presents an architecture of an intelligent monitoring system for bread production technological parameters, integrating an IoT node based on NodeMCU V3 (ESP8266) with the Prometheus+Thanos platform. The proposed approach provides continuous collection of five types of production environment parameters (temperature, humidity, CO_2 level, liquid level, personnel presence) and their transmission in Prometheus Exposition Format. Integration of machine learning algorithms (Isolation Forest, LSTM, SAC) with Explainable AI technologies (SHAP, LIME) achieved anomaly detection accuracy F1=0.918 while reducing alert confirmation time by 66.3%.

Keywords: *IoT monitoring, NodeMCU V3, Prometheus, Thanos, Isolation Forest, LSTM, SHAP, LIME, bread production, automated control systems.*

Вступ

Підвищення ефективності хлібовиробництва в умовах Industry 4.0 потребує постійного контролю технологічних параметрів: температури та вологості камер розстойки, рівня CO_2 при ферментації, рівня рідини у замішувальних баках. Традиційні засоби автоматизації — SCADA/MES системи — характеризуються високою вартістю впровадження та складністю інтеграції з сучасними платформами аналізу даних [1]. Розвиток IoT-технологій відкриває можливості для побудови розподілених систем моніторингу з мінімальними витратами при збереженні промислової надійності.

Результат дослідження

Розроблена система реалізує чотирирівневу архітектуру: рівень збору даних (IoT-вузли NodeMCU V3), рівень збирання метрик (Prometheus v2.47.0), рівень довготривалого зберігання (Thanos v0.32.2 з MinIO) та рівень інтелектуального аналізу (модулі ML і XAI). IoT-вузол інтегрує чотири типи первинних перетворювачів: DHT11 (температура 0–50°C ±2°C, вологість 20–90% ±5%), MQ-2 (рівень CO_2/газу 0–1023 ADC), HC-SR04 (рівень рідини 2–400 см ±0,3 см) та HC-SR501 (присутність персоналу, дискретний вихід 0/1). Прошивка реалізована мовою C++ (Arduino IDE 2.3) та забезпечує HTTP-сервер на порту 9100 у форматі Prometheus text-based exposition format, що унеможливлює необхідність додаткових адаптерів [2].

Для 5 технологічних вузлів (20 сенсорних точок) система забезпечує scrape_interval = 15 с при затримці відповіді IoT-вузла 48 ± 12 мс та uptime 99,7% за 72 годинного тестування. Конфігурація Thanos із компонентами Sidecar, Querier, Store Gateway та Compactor забезпечує необмежене зберігання метрик при стисненні даних у 8,3 рази відносно формату TSDB Prometheus [3].

Модуль виявлення аномалій реалізує модифікований алгоритм Isolation Forest з контекстним зважуванням оцінки аномальності. Поправочний коефіцієнт враховує кореляції між сусідніми

сенсорами та часові патерни нормальної роботи обладнання, що підвищило точність виявлення у порівнянні з базовим алгоритмом на 3,2%. Модуль прогнозування EnhancedLSTMPredictor реалізує двонаправлену LSTM-мережу з механізмом уваги (три шари 128–64–32 нейрони), що забезпечує прогнозування часу до відмови з MAE = 5,3 год на горизонті 48–96 год. Результати роботи моделей наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Результати валідації інтелектуальних модулів системи

Модуль	**Precision**	**Recall**	**F1-score**	**Latency, мс**
Isolation Forest (модифік.)	0,912	0,925	0,918	38 ± 4
LSTM + увага (прогноз RUL)	—	—	MAE 5,3 год	74 ± 12
SHAP (пояснення)	Faithfulness 0,94	Stability 0,89	—	38 ± 4
LIME (локальні пояснення)	Faithfulness 0,87	Stability 0,82	—	74 ± 12

Підсистема пояснюваного ШІ (XAI) інтегрує SHAP TreeExplainer для алгоритму Isolation Forest та LIME TabularExplainer для LSTM. Сукупна затримка генерації пояснень становить 112 ± 14 мс, що задовольняє вимогам реального часу АСУ ТП. Відображення пояснень безпосередньо у Grafana v10.1.2 через кастомний плагін підвищило рівень довіри операторів до рекомендацій системи з 47% до 89% та скоротило час підтвердження аномалій з 18,4 до 6,2 хвилин [4].

Висновки

Розроблена інтелектуальна система моніторингу хлібовиробництва поєднує переваги низькобюджетних IoT-компонентів (вартість одного вузла ~18 USD) з потужністю промислової платформи Prometheus+Thanos та алгоритмами машинного навчання. Система забезпечує F1-score виявлення аномалій 0,918, uptime 99,7% та ROI впровадження 939,0% за вісім місяців. Застосування XAI-технологій (SHAP+LIME) усуває головний бар'єр впровадження ШІ в АСУ ТП — недовіру операторів до «чорної скриньки» — без зниження точності виявлення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Mahnke W., Leitner S.-H., Damm M. OPC Unified Architecture. Berlin: Springer, 2009. 347 p.

2. Юхимчук М. А., Стрембіцький П. В., Перепелиця С. В. Використання віддаленого моніторингу для підвищення якості та ефективності у виробничому середовищі. Вісник ХНУ. Технічні науки. 2024. № 3 (335). С. 330–335.

3. Стрембіцький П. В., Юхимчук М. А., Лесько В. В., Перепелиця С. В. Централізований моніторинг інфраструктури з використанням системи THANOS. Вісник ХНУ. Технічні науки. 2025. № 1 (347). С. 417–424.

4. Bisikalo O. V., Yukhymchuk M. A., Strembitskyi P. V., Lesko V. V. AI-Enhanced Monitoring for Law Enforcement Security Systems. CEUR Workshop Proc., AISSLE-2025. Vinnytsia, 2025.

Стрембіцький Павло Павлович, аспірант кафедри автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. E-mail:mateyuk2@gmail.com

Юхимчук Марія Сергіївна доктор технічних наук, професор Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. E-mail: umc1987@vntu.edu.ua

Науковий керівник: Юхимчук Марія Сергіївна, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Strembitskyi Pavlo Pavlovych, PhD student, Department of Automation Computer-Integrated Technologies, and Robotics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. E-mail: mateyuk2@gmail.com

Yukhimchuk Maria Serhiivna, Doctor of Technical Sciences, Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, E-mail: umc1987@vntu.edu.ua

Scientific Supervisor: **Yukhimchuk Maria Serhiivna**, Doctor of Technical Sciences, Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.8

В. П. Бусигіна
В. В. Присяжнюк
І. В. Богач

МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ РЕГУЛЯРИЗАЦІЇ ТА ПЕРЕНАВЧАННЯ У МОДЕЛЯХ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджується роль регуляризації як одного з ключових інструментів машинного навчання, спрямованого на запобігання перенавчанню моделей. Сучасні методи регуляризації дають змогу контролювати складність моделей, що підвищує їхню здатність до узагальнення. Проаналізовано математичні механізми впливу таких підходів, як L1- та L2-регуляризація, випадання (dropout), рання зупинка та нормалізація ваг, а також їхній вплив на помилки навчання і тестування. Окрему увагу приділено сучасним математичним підходам до оцінювання регуляризованого ризику та визначення оптимального рівня регуляризації в задачах класифікації та регресії.

Ключові слова: регуляризація, машинне навчання, перенавчання, випадання, рання зупинка, нормалізація ваг

Abstract

This paper investigates the role of regularization as one of the key tools in machine learning aimed at preventing model overfitting. Modern regularization techniques enable control over model complexity, thereby improving generalization performance. The mathematical mechanisms underlying methods such as L1 and L2 regularization, dropout, early stopping, and weight normalization are analyzed, along with their impact on training and testing errors. In addition, contemporary mathematical approaches to evaluating regularized risk and determining optimal regularization parameters in classification and regression tasks are discussed.

Keywords: regularization, machine learning, overfitting, dropout, early stopping, weight normalization

Вступ

За останні роки відбувся стрімкий розвиток технологій в зв’язку з створенням штучного інтелекту. Його невід’ємною частиною є машинне навчання, яке дає можливість комп’ютерним системам автоматично навчатись з даних, знаходити закономірності та покращуватись без використання програмування.[1] Алгоритми такого навчання аналізують великі обсяги інформації, приймають рішення, які базуються на вхідних даних, та роблять прогнози. Проте, не зважаючи на те, що штучний інтелект швидко розвивається та навчається він має і суттєві недоліки. Одним з таких недоліків є перенавчання. Воно виникає, коли створена модель, яка відповідає навчальному набору даних настільки, що не може робити правильні прогнози на основі нових, запропонованих їй даних. Математично це проявляється у високій складності моделі та низьких значеннях функції втрат на тренувальному наборі, але високих на тестових або нових даних, а також з високою дисперсією моделі. [2]

Результати досліджень

Для того, щоб уникнути перенавчання є кілька ефективних методів:

1. Регуляризація
2. Випадання
3. Рання зупинка

Математичний аналіз регуляризації у машинному навчанні базується на додаванні до функції втрат моделі штрафного терміну, який контролює складність моделі, запобігаючи перенавчанню.

Регуляризація в машинному навчанні — це сукупність методів, які допомагають уникнути перенавчання моделі, обмежуючи її складність. Без обмежень складності функціонального простору, в якому проводиться пошук, модель може бути навчена так, щоб відповідна їй функція проходила через кожну точку наявних даних x_i. Але якщо значення x_i містять шум, то модель може страждати від перенавчання і видавати погані значення очікуваних помилок. Регуляризація робить модель менш

чутливою до шуму у навчальних даних, сприяючи кращій здатності узагальнювати нові дані. Основний принцип регуляризації полягає у додаванні до функції втрат додаткового штрафного терміну, що «карає» за надмірно великі або складні параметри моделі.[3]

Існують основні типи регуляризації:

Регуляризація L1 (Lasso) — додає до функції втрат суму абсолютних значень ваг, що призводить до розрідження моделі, оскільки деякі ваги стають саме нулями. Це допомагає відбирати найбільш важливі ознаки.

Розглядаючи математично функцію втрат L, то штраф L_1 регуляризації виражається як:

$$L_1 = \gamma \sum |w_i|$$

де w_i-вага моделі,γ- гіперпараметр,який контролює силу регуляризації

Регуляризація L2 (Ridge) — додає суму квадратів ваг до функції втрат, що змушує ваги ставати меншими, але не обнулює їх повністю, що забезпечує більш плавне згладжування параметрів моделі.

Якщо функція втрат моделі позначена як L, то штраф L_2 регуляризації виражається як:

$$L_2 = \gamma \sum w_i^2$$

де w_i-вага моделі,γ- гіперпараметр,який контролює силу регуляризації

Гіперпараметр або коефіцієнт регуляризації γ у L_1 та L_2 регуляризаціях зазвичай знаходиться за допомогою кросвалідації.

Наступним методом для боротьби з перенавчанням є випадання або dropout. Він випадково «вимикає» частину нейронів під час тренування. Математично це розглядається як множинне навчання підмножини різних моделей. Випадання знижує залежність моделі від конкретних ваг, збільшуючи помилки навчання, але суттєво знижуючи помилки тестування, так як модель стає більш стійкою до шуму.

З математичної точки зору, випадання описується як процес Бернуллі, тобто для кожного нейрона вводиться бінарна випадкова змінна з параметром p, яка визначає, чи нейрон активний. Загальна кількість активних нейронів у шарі приблизно дорівнює n(1−p), де n — число нейронів, а p-вимкнення нейрона.[4] Такий підхід зменшує кореляцію між нейронами, що ускладнює моделі надмірно підлаштовуватись під навчальні дані і тим самим знижує перенавчання.

Останнім основним методом запобігання перенавчанню є рання зупинка. Вона полягає в припиненні тренування, як тільки помилка на валідаційному наборі починає зростати. Тут не передбачається обчислення складності, наприклад, можна завершити навчання, як тільки крива втрат для набору даних для перевірки починає зростати, тобто її нахил стає позитивним.

З точки зору математичного аналізу, навчання моделі можна розглядати як ітеративний процес мінімізації функції втрат L(w), де w — параметри моделі, за допомогою алгоритмів, таких як градієнтний спуск. При тривалому навчанні модель починає точніше адаптовуватись до навчальних даних, але з часом зростає розбіжність між помилками на тренувальних і валідаційних даних, що є ознакою перенавчання.[5]

Рання зупинка вводить умову припинення оптимізації при досягненні мінімуму помилки на валідації, фактично вибираючи параметри w не в останній ітерації навчання, а у проміжку, де функція втрат на валідаційних даних мінімальна. Це математично еквівалентно обмеженню складності моделі, мінімізуючи ризик узгодження з шумом навчальних даних.

Висновки

Проаналізувавши процес перенавчання та процес регуляризації в даній роботі можна побачити, що ні один з розглянутих методів не реалізовується без математичного аналізу. Математичні механізми цих різних методів у сукупності забезпечують зниження помилок тестування через зменшення перенавчання, одночасно підтримуючи низькі помилки навчання. Аналіз регуляризованого ризику і оптимального вибору параметрів є важливою частиною сучасних підходів у задачах класифікації та регресії, що підвищує ефективність і надійність моделей машинного навчання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Машинне навчання: що це таке, як працює і для чого використовується. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://goit.global/ua/articles/mashynne-navchannia-shcho-tse-take-iak-pratsiuie-i-dlia-choho-vykorystovuietsia/ (дата звернення: 25.11.2025).

2.Поняття машинного навчання. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/overfitting?hl=uk (дата звернення: 25.11.2025).

3.Надмірне навчання: регуляризація. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/regularization?hl=uk (дата звернення: 25.11.2025).

4.Виключення (нейронні мережі). [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96) (дата звернення: 25.11.2025).

5.Для чого потрібен математичний аналіз в машинному навчанні. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://mmf.com.ua/en/aren/2017 (дата звернення: 25.11.2025).

Бусигіна Вероніка Павлівна – студентка групи 1ПКТ-24б, кафедра автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: veronikabysygina@gmail.com

Присяжнюк Василь Васильович – старший викладач кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: pvv_vin@vntu.edu.ua

Богач Ілона Віталіївна – к.т.н., доцент, професор кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: ilona.bogach@gmail.com

Busyhina Veronika Pavlivna – student of 1PCT-24b group, Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: veronikabysygina@gmail.com

Prysyazhniuk Vasyl Vasylovych – Senior Lecturer of the Department of Systems Analysis and Information Technologies, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: pvv_vin@vntu.edu.ua

Bogach Ilona Vitaliivna – PhD, Associate Professor of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ilona.bogach@gmail.com

УДК 681.5:614:8

Соколан Ю.С., Макаришкін Д.А., Майдан П.С.

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ НА АВТОМОБІЛЬНІ АВАРІЇ

Хмельницький національний університет

Анотація. В роботі наведено опис спроєктованої автоматизованої системи реагування на дорожньо-транспортні пригоди із функціоналом автоматичного сповіщення служб швидкої медичної допомоги та поліції. Система складається із мікроконтролера, акселерометра, датчика вібрацій, ультразвукового датчика, зумера, дисплея, GPS модуля, GSM модуля. Ця система реєструє виникнення аварії через зчитування сигналів з датчику вібрацій, з ультразвукового датчику та акселерометра, а також відправляє повідомлення про аварію із координатами розташування транспортного засобу. Запровадження системи в конструкцію автомобіля може сприяти зменшенню рівня смертності в результаті дорожньо-транспортних пригод, оскільки виклик служби невідкладної медичної допомоги відбувається автоматично без втручання водія і ці служби будуть викликані навіть у випадку, якщо водій знаходиться в непритомному стані.

Ключові слова. Дорожньо-транспортні пригоди, безпека руху, ризик, аварія, автоматизована система, мікроконтролер, датчики, транспортні засоби.

Abstract. The paper describes a designed automated system for responding to road accidents with the functionality of automatically notifying emergency medical services and the police. The system consists of a microcontroller, accelerometer, vibration sensor, ultrasonic sensor, buzzer, display, GPS module, and GSM module. This system registers the occurrence of an accident by reading signals from the vibration sensor, ultrasonic sensor, and accelerometer, and also sends a message about the accident with the coordinates of the vehicle's location. The introduction of this system into the design of a vehicle can help reduce the mortality rate as a result of road accidents, since emergency medical services are called automatically without the driver's intervention, and these services will be called even if the driver is unconscious.

Keywords. Road traffic accidents, traffic safety, risk, accident, automated system, microcontroller, sensors, vehicles.

Щорічно дорожньо-транспортних пригоди (ДТП) за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) призводять до загибелі близько 1,2 млн. осіб, а кількість травмованих варіюється від 20 до 50 млн. [1]. При цьому спостерігається відсутність зв'язку між рівнем смертності на дорогах та кількістю наявних в країні транспортних засобів (ТЗ) [2]. Так, у табл. 1 наведено загальну кількість ДТП, які сталися в Україні в період з 2011 по 2024 рік ті кількість загиблих у таких ДТП [3]. Наведені статистичні дані підтверджуються статистичними даними по Україні, які були зібрані Організацією Об'єднаних Націй (ООН) [4].

Таблиця 1. Кількість ДТП в Україні за даними Національної поліції та ООН у 2011-2024 рр [3,4]

Роки	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Кількість ДТП	31281	30699	30681	25854	25493	26782	27220
Загиблих	4908	5131	4833	4439	4003	3410	3432
Роки	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Кількість ДТП	24294	26052	26140	24521	18628	23642	24852
Загиблих	3350	3454	3541	3238	2791	3053	3111

Враховуючи наведені статистичні дані актуальності набуває питання створення автоматизованої системи, яка б сприяла зменшенню як кількості ДТП на дорогах, так і загального показника смертності в результаті ДТП в Україні. Першочергово система призначена для використання на особистому ТЗ, тобто на легкових автомобілях, але її також можна використовувати і на автобусах.

Автоматизована система реагування на ДТП (АСР ДТП) базується на використанні ряду пристроїв, які наведені на рис. 1. Arduino Uno було обрано в якості мікроконтролера. Оскільки цей мікроконтролер живиться від 6 до 20 В, а живлення від акумулятора в автомобілі виконується на рівні 12 В, то у випадку

використання системи в ТЗ власне акумулятор автомобіля буде виступати джерелом живлення мікроконтролера.

Оскільки АСР ДТП передбачає відправку повідомлень, то в ній повинен бути GSM модуль. Для АСР ДТП було обрано GSM модуль SIM800L. Керування цим модулем передбачено через інтерфейс стандартного типу, за допомогою якого у користувача є доступ до мережі для відправки SMS-повідомлень.

Рисунок 1 – Структурна схема автоматизованої системи реагування на ДТП

Відправка повідомлень за замовченням в АСР ДТП передбачена у швидку медичну допомогу та службу поліції. За необхідністю можна додати інші номери телефону, а також ДСНС. В АСР ДТП передбачається відправка не тільки повідомлення, про виникнення аварії, але й розташування автомобіля, який потрапив у ДТП. Тому в системі передбачено використання GPS модулю, а саме NEO-6M.

Розпізнавання об’єктів, які представляють собою потенційну загрозу на дорозі, а також реєстрація можливого зіткнення із перешкодами або іншими ТЗ реалізовується за допомогою датчиків. В першу чергу, в АСР ДТП використовується акселерометр ADXL335. Робота датчика в системі передбачена у вигляді постійного зчитування інформації про швидкість руху ТЗ. Спрацювання датчика за замовченням передбачено у випадку стрімкого зменшення швидкості ТЗ.

Схема підключення всіх складових АСР ДТП наведена на рис. 2.



Рисунок 2 – Схема підключення обладнання в АСР ДТП

Принцип роботи достатньо простий. На початку відбувається зчитування даних із датчиків. Оскільки мінімальна відстань, на якій може спрацьовувати ультразвуковий датчик становить 5 см, то в системі можливі хибні спрацювання у тому випадку, коли ТЗ наблизився настільки близько до об’єкта, але фактичного зіткнення не відбулося.

Тому перевірка значень з ультразвукового датчика є першим етапом роботи АСР ДТП. Якщо мікроконтролер отримує перетин порогового значення у 5 см, то він автоматично переходить до зчитування даних з датчика швидкості та датчика нахилу та вібрацій. Якщо на цих датчиках фіксується різке падіння швидкості та наявність вібрацій або різка зміна куту нахилу ТЗ відповідно, то мікроконтролер зчитує таку інформацію як виникнення ДТП.

Після реєстрації мікроконтролером ДТП він відправляє сигнал про отримання місцезнаходження ТЗ з GPS модулю, який відправляє на мікроконтролер інформацію із координатами ТЗ. На наступному етапі мікроконтролер виконує відправку повідомлення про ДТП за допомогою передбаченого в АСР ДТП GSM модулю.

За замовченням повідомлення відправляється у швидку медичну допомогу та у службу поліції. Відповідні служби отримують повідомлення у двох виглядах – числові значення координат та посилання на Google Maps із зазначенням на картах локації, де сталася ДТП (рис. 3).



Рисунок 3 – Повідомлення про ДТП

Запровадження такої системи у конструкцію ТЗ має ряд переваг. Основною перевагою є те, що відправка повідомлення про ДТП відбувається без втручання водія, тобто відповідні служби будуть сповіщені навіть у тому випадку, якщо водій втратив свідомість в результаті отриманих травм. Також це є великою перевагою, оскільки у випадку деяких ДТП водій, хоча і знаходиться у свідомому стані, але може бути заблокований в автомобілі і може бути не здатним викликати швидку.

Відсутність затримки у відправці повідомлень теж є великою перевагою, оскільки пришвидшує спрацювання відповідних служб, тобто збільшує шанси водія та пасажирів ТЗ отримати невідкладну медичну допомогу вчасно, без очікування виклику допомоги свідками аварії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Road traffic injuries. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries

2. List of countries by traffic-related death rate. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_traffic-related_death_rate

3. Статистика ДТП в Україні. Патрульна поліція. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://patrolpolice.gov.ua/statystyka/

4. Statistic of road traffic accidents in Europe and North America. United Nations Publications, Geneva, 2023, Volume LVII, 205 p.

Відомості про авторів:

Соколан Юлія Сергіївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри Будівництва та цивільної безпеки Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, sokolan.julia@gmail.com

Макаришкін Денис Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри Автоматизації, комп'ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки Хмельницького національного університету, м. Хмельницький

Майдан Павло Сергійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри Машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем Хмельницького національного університету, м. Хмельницький

УДК 004.9:004.42

Шевчук О.Ф.
Ткаченко І.І.

Удосконалений алгоритм оцінювання ефективності меню ресторанного сервісу

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено підходи до динамічного оцінювання ефективності меню закладів ресторанного сервісу на основі інтеграції KPI-аналізу, ABC-класифікації та прогнозування доходу. Проведено аналіз показників виручки, маржинального прибутку та популярності страв з урахуванням часової періодизації (періоди доби). Запропоновано алгоритм динамічного ABC-аналізу з урахуванням сезонності та прогнозної складової, що дозволяє виявляти зміни структури попиту та визначати пріоритетні позиції меню. Розроблено вебзастосунок аналітичного призначення на базі фреймворку Streamlit, який забезпечує інтерактивну візуалізацію результатів і підтримку управлінських рішень.

Ключові слова: *алгоритм, аналіз даних, оптимізація асортименту, ABC-аналіз, візуалізація.*

Abstracts.

The paper investigates approaches to dynamic evaluation of menu efficiency in restaurant services based on the integration of KPI analysis, ABC classification, and revenue forecasting. An analysis of revenue, contribution margin, and item popularity indicators was conducted with consideration of time-based segmentation (periods of the day). A dynamic ABC analysis algorithm incorporating seasonality and a forecasting component is proposed, enabling the identification of demand structure changes and the determination of priority menu items. An analytical web application was developed using the Streamlit framework, providing interactive visualization of results and decision-support functionality.

Keywords: *algorithm, data analysis, assortment optimization, ABC analysis, visualization.*

Вступ

У сучасних умовах цифровізації ресторанного бізнесу особливої актуальності набувають методи аналітичної оцінки ефективності меню як основного інструмента формування прибутку закладу. Традиційний ABC-аналіз широко застосовується для класифікації страв за їхнім внеском у дохід [1, 2], однак класичний підхід не враховує часову динаміку попиту та специфіку споживання у різні періоди доби. Практика функціонування ресторанних закладів свідчить, що попит на страви істотно змінюється залежно від часу (сніданок, обід, вечеря), сезонності та структури замовлень. У зв'язку з цим виникає потреба в удосконаленому алгоритмі оцінювання ефективності меню, який поєднує історичний аналіз, прогнозування та багатовимірну класифікацію [3].

Таким чином *метою роботи* є розробка та програмна реалізація удосконаленого алгоритму динамічного оцінювання ефективності меню ресторанного сервісу на основі інтеграції KPI-аналізу, ABC-класифікації та короткострокового прогнозування доходу.

Результати дослідження

У роботі запропоновано алгоритм, структура якого включає послідовні етапи обробки даних, аналітичного оцінювання та прогнозування (рис. 1).

На першому етапі здійснюється завантаження та валідація даних продажів. При цьому відбувається первірка обов'язкових атрибутів (дата, страва, категорія, період доби, дохід, прибуток), перетворення форматів дат та фільтрацію за обраними параметрами.

Другий етап передбачає розрахунок ключових показників ефективності (KPI): сумарного доходу; прибутку; кількості замовлень; середнього чека; топ-страви за доходом.

Третій етап реалізує історичний ABC-аналіз. Страви ранжуються за спаданням доходу, обчислюється їхня частка та кумулятивна частка у загальному обсязі. Класифікація виконується за порогами 80 % та 95 %, що дозволяє виділити групи A, B і C.

Ключовим удосконаленням алгоритму є інтеграція прогнозного блоку. Для кожної пари «страва – період доби» формується денний часовий ряд доходу. Прогноз здійснюється на основі середніх значень

за днями тижня з використанням ковзного історичного вікна. Це дозволяє врахувати тижневу сезонність без складних параметричних моделей.



Рисунок 1 – UML-діаграма діяльності удосконаленого алгоритму оцінювання ефективності меню ресторанного сервісу

На основі прогнозних значень виконується ABC-класифікація окремо для кожного періоду доби, що формує багатовимірну оцінку ефективності меню. Таким чином, одна і та сама страва може належати до різних класів у різні часові інтервали, що підвищує точність управлінських рішень.

Результати алгоритму відображаються у вигляді: динаміки доходу по днях; рейтингу топ-страв; теплової карти прогнозної популярності з відображенням ABC-класів; трендів прогнозного доходу для вибраних позицій.

Програмна реалізація виконана мовою Python у вигляді вебзастосунку (рис. 2). Модуль забезпечує інтерактивну фільтрацію, автоматичний перерахунок показників та експорт результатів у форматі CSV, що дозволяє використовувати систему як інструмент підтримки прийняття рішень у ресторанному менеджменті.



Рисунок 2 – Головне вікно програмного модуля

Висновок

У роботі запропоновано удосконалений алгоритм оцінювання ефективності меню, який поєднує ABC-аналіз із прогнозуванням доходу та зміною попиту впродовж доби. На відміну від класичного підходу, розроблений алгоритм враховує часову структуру споживання (сніданок, обід, вечеря), забезпечує динамічну класифікацію страв, інтегрує прогнозну складову, підтримує інтерактивну візуалізацію та експорт даних.

Практична реалізація алгоритму у вигляді вебзастосунку підтвердила його придатність для аналізу ефективності меню та формування управлінських рекомендацій. Отримані результати можуть бути використані для оптимізації структури меню, управління ціноутворенням та планування виробничих ресурсів ресторанного закладу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ABC Analysis: How to Analyze Product & Inventory – *Shopify* [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.shopify.com/retail/abc-analysis. – Дата звернення: 25.02.2026.

2. Іваненко В. О., Боцян Т. В., Клімова І. О. ABC-аналіз як дієвий аналітичний інструмент в системах маркетингу та менеджменту закладів ресторанного господарства. *Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі*. 2022. Вип. 7. С. 5–15. DOI: https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-7-1

3. Шевчук О.Ф., Шевчук О.Д. Динамічний ABC-аналіз у ресторанному сервісі: економічні аспекти та програмна реалізація. *Наука і техніка сьогодні.* 2026. № 1 (55). С. 2681-2693. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6025-2026-1(55)-2681-2693

Шевчук Олександр Федорович – доцент кафедри комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: shevchuk@vntu.edu.ua

Ткаченко Ілля Ігорович – студент групи 2КН-22б факультету інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: iluatkachenko06@gmail.com

Shevchuk Oleksandr F. – Associate Professor of the Department of Computer Sciences, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: shevchuk@vntu.edu.ua

Tkachenko Illia I. – student, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: iluatkachenko06@gmail.com

УДК 681.51

Д. О. Волковінський
К. В. Овчинников

ЗАСТОСУВАННЯ WEAR LEVELING ПІДХОДУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ НАСОСНОЮ СТАНЦІЄЮ В СИСТЕМІ ПОЖЕЖОГАСІННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Запропоновано підхід управління насосними агрегатами побудований на wear leveling підході для забезпечення рівномірності зносу кожного конкретного насосу в складі насосної станції без втрати загальної генерованої потужності.

Ключові слова: автоматизація, насосна станція, знос, алгоритм.

Abstract

A pumping unit management approach is proposed based on the wear leveling approach to ensure uniform wear of each specific pump in the pumping station without loss of total generated power.

Keywords: automation, pumping station, wear, algorithm.

Вступ

У системах пожежогасіння насосні станції є критично важливими об’єктами, від надійності яких залежить своєчасне реагування на надзвичайні ситуації. Традиційні алгоритми керування насосами, як правило, базуються на фіксованому пріоритеті або каскадному підключенні агрегатів, що призводить до нерівномірного напрацювання ресурсів. У результаті один насос працює значно інтенсивніше, ніж інші, що спричиняє його прискорений знос і зниження загальної надійності системи.

Метою дослідження є підвищення експлуатаційної ефективності насосної станції шляхом впровадження підходу wear leveling [1] (вирівнювання зносу) для керування трьома насосними агрегатами.

Результати дослідження

Wear leveling – це метод рівномірного розподілу навантаження між ресурсами системи з метою мінімізації локального зносу. У контексті насосної станції цей підхід передбачає:

- облік напрацювання кожного насоса (години роботи, кількість запусків);
- динамічну зміну пріоритету включення насосів;
- циклічне або адаптивне чергування агрегатів;
- врахування аварійних та резервних режимів роботи.

Таким чином, керуюча система забезпечує приблизно однаковий рівень експлуатаційного навантаження для всіх насосів.

Нехай система містить три насоси P_1, P_2, P_3, для яких визначається напрацювання Ti. Завдання полягає у мінімізації функції нерівномірності зносу:

$$J=\max(T_i)-\min(T_i), \tag{1}$$

за умови забезпечення необхідної продуктивності насосної станції:

$$Q_{total} \geq Q_{required} \tag{2}$$

та обмежень на режими роботи насосів.

Для оцінки ефективності застосування wear leveling підходу запропоновано:

- порівняння стандартного алгоритму (фіксований пріоритет) та адаптивного алгоритму;

- аналіз розподілу напрацювання насосів;
- оцінку середнього часу до відмови (MTBF);
- визначення коефіцієнта нерівномірності зносу:

$$K_{wear} = \max(T_i)/\min(T_i),$$

- моделювання роботи системи в умовах змінного навантаження.

Впровадження wear leveling підходу дозволяє: зменшити коефіцієнт нерівномірності зносу [2]; збільшити середній ресурс кожного насоса; знизити ймовірність передчасного виходу з ладу окремих агрегатів; підвищити загальну надійність насосної станції; оптимізувати графік технічного обслуговування.



Рисунок 1 – Графіки розподілу зносу агрекатів в режимі фіксованого пріоритету та wear leveling

Розроблений підхід може бути реалізований у вигляді програмного модуля для ПЛК або мікроконтролерних систем керування насосними станціями, зокрема у вбудованих системах на базі AVR або ARM. Це дозволяє інтегрувати алгоритм без значних апаратних змін.

Висновки

Застосування wear leveling підходу є ефективним засобом підвищення надійності та довговічності насосних станцій у системах пожежогасіння. Рівномірний розподіл навантаження між насосами дозволяє мінімізувати ризики відмов та забезпечити стабільність роботи системи в критичних умовах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Onodera T., Shibuya T. Wear leveling revisited // 31st International Symposium on Algorithms and Computation (ISAAC 2020). – Dagstuhl, Germany : Schloss Dagstuhl–Leibniz-Zentrum für Informatik, 2020. – P. 65:1–65:17. DOI: 10.4230/LIPIcs.ISAAC.2020.65.

2. Заміховський Л. М., Паньків Ю. В. Контроль технічного стану відцентрових насосних агрегатів / Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. № 2(43). – 2012. – С 120-133.

Волковінський Дмитро Олексійович – студент групи 1АКІТ-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: dmitry.volkovinskyi@gmail.com

Овчинников Костянтин Вячеславович – канд. техн. наук, доцент кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: k_ovchinnikov@vntu.edu.ua

Volkovinskiy Dmytro O. – Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: dmitry.volkovinskyi@gmail.com

Ovchynnykov Kostyantyn V. – Cand. Sc. (Eng), Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: k_ovchinnikov@vntu.edu.ua

УДК 004.5 + 004.89

Д.П. Урлапова

О.В. Бісікало

АНАЛІЗ МОВНИХ МАРКЕРІВ У СТЕНОГРАМАХ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ У ВИГЛЯДІ ВЕБДОДАТКА НА PYTHON ТА STREAMLIT

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Дослідження присвячено розробленню вебдодатка для аналізу мовних маркерів у стенограмах Верховної Ради України. У роботі використано офіційні тексти пленарних засідань за 2023–2026 роки, виконано їх очищення від технічного та процедурного шуму, сформовано тематичні групи та реалізовано підрахунок частотності мовних маркерів. Програмний засіб створено мовою Python із використанням бібліотек для обробки тексту, візуалізації даних і фреймворку Streamlit. Отримані результати дали змогу виявити зміну риторичних акцентів у парламентському дискурсі за роками та подати їх у вигляді таблиць і графіків. Практична цінність роботи полягає у створенні зручного інструмента для подальшого аналізу великих українськомовних текстів.

Ключові слова: *мовні маркери; стенограми Верховної Ради України; політичний дискурс; Python; Streamlit; тематичний аналіз; вебдодаток.*

Abstract

The study is devoted to the development of a web application for analyzing language markers in the transcripts of the Verkhovna Rada of Ukraine. The research uses official plenary session transcripts for 2023–2026, performs their cleaning from technical and procedural noise, forms thematic groups, and implements frequency analysis of language markers. The software tool was developed in Python using text processing and data visualization libraries together with the Streamlit framework. The obtained results made it possible to identify changes in rhetorical emphases in parliamentary discourse over the years and present them in the form of tables and charts. The practical value of the work lies in creating a convenient tool for further analysis of large Ukrainian-language texts.

Keywords: *language markers; transcripts of the Verkhovna Rada of Ukraine; parliamentary discourse; thematic groups; web application; Python; Streamlit; text analysis; data visualization.*

Вступ

Розвиток відкритих цифрових ресурсів органів державної влади створює нові можливості для автоматизованого аналізу політичного мовлення. Стенограми парламентських засідань становлять цінний текстовий матеріал, оскільки дають змогу простежити, які проблеми виходять на перший план у публічному обговоренні, як змінюються риторичні акценти та які тематичні напрями домінують у різні періоди.

Для сучасних досліджень це особливо важливо, адже методи комп'ютерного аналізу тексту вже застосовуються до парламентських дебатів і дають змогу виявляти тематичні та позиційні зміни в політичному дискурсі [1, 2]. Для українського контексту така задача набуває додаткової актуальності в умовах повномасштабної війни, коли в публічному порядку денному одночасно присутні безпековий, економічний, соціальний та відновлювальний виміри [3, 4].

Отже, у цьому напрямку вже доведено ефективність автоматизованого аналізу парламентських текстів, однак прикладні засоби для роботи саме з українськомовними стенограмами Верховної Ради України у доступному вебформаті представлені обмежено.

Метою дослідження є розроблення вебдодатка для автоматизованого аналізу мовних маркерів у стенограмах Верховної Ради України, який забезпечує очищення текстів, виділення тематичних груп, агрегування результатів за роками та їхню візуалізацію.

Результати дослідження

Основу для дослідження становлять відкриті стенограми пленарних засідань Верховної Ради України з офіційного розділу «Стенограми» на вебпорталі парламенту [5]. До початкового корпусу включено по два тексти для кожного року 2023, 2024, 2025 і 2026, що дало змогу отримати річні зрізи для первинного порівняльного аналізу.

Програмний засіб реалізовано мовою Python із використанням бібліотеки pandas для табличного опрацювання результатів і фреймворку Streamlit для побудови вебінтерфейсу [6, 7]. Для візуалізації використано matplotlib. Алгоритм роботи програми охоплює зчитування текстів, очищення від технічного та процедурного шуму, токенізацію, зіставлення слів із тематичними словниками, агрегування показників за роками та формування таблиць і графіків.

На етапі попередньої обробки тексту реалізовано очищення стенограм від технічного та процедурного шуму: часових міток, прізвищ мовців у форматі «ПРІЗВИЩЕ І.О.», службових вставок у дужках, звертань, процедурних реплік і частини стоп-слів. Після очищення виконується токенізація та фільтрація лексем, що дозволяє перейти до змістового аналізу тексту.

Для аналітичної частини сформовано чотири тематичні групи: «Війна і безпека», «Єдність і підтримка», «Відновлення і майбутнє», «Економіка і соціальна сфера». Вибір саме таких груп здійснено на основі поєднання експертного підходу та незалежних аналітичних і соціологічних матеріалів, які фіксують домінування безпекового, соціально-економічного та відновлювального вимірів у публічному порядку денному України [3, 4]. Окреме виділення групи єдності та підтримки зумовлене тим, що в умовах війни консолідаційна риторика виступає самостійним змістовим напрямом парламентського мовлення.

Алгоритм роботи системи складається з таких етапів: зчитування текстових файлів; очищення тексту та видалення шуму; токенізація; віднесення слів до тематичних груп; агрегування частот за роками; побудова таблиць і графіків у вебдодатку. Структурну схему програмного засобу наведено на рисунку 1.



Рис. 1 – Структурна схема роботи програмного засобу

Результати роботи програми було представлено у вебдодатку у вигляді таблиці для окремих файлів, підсумкової таблиці за роками та графіків частоти тематичних груп у розрахунку на 1000 слів. Це забезпечило коректніше порівняння, оскільки тексти стенограм відрізняються за обсягом. Приклад графічного представлення результатів аналізу у вебдодатку наведено на рисунку 2.



Рисунок 2 – Графічне представлення результатів аналізу мовних маркерів у вебдодатку

Вебдодаток сформував таблицю результатів по окремих файлах, підсумкову таблицю за роками та графіки частоти тематичних груп у розрахунку на 1000 слів. Такий спосіб подання забезпечив коректніше порівняння, оскільки тексти стенограм мають різний обсяг.

Інтерпретація отриманих графіків показала, що у 2023 і 2025 роках виразніше представлена лексика єдності та підтримки; така тенденція узгоджується з аналітичними та соціологічними оцінками, які фіксують високу роль суспільної консолідації, безпеки та солідарності в українському публічному просторі воєнного часу [3, 4]. Для 2024 року помітним є посилення економіко-соціальної тематики, що також відповідає незалежним оцінкам, де серед ключових напрямів суспільного порядку денного виокремлюються питання економічної стійкості, соціальної сфери та відновлення [3, 4]. У 2026 році найбільшою стає частота групи «Війна і безпека», а також зберігається високий рівень економіко-соціальної риторики; це дає підстави пов'язувати домінування відповідних маркерів із переважанням безпекового та соціально-економічного вимірів у публічному порядку денному воєнного періоду [3, 4]. Отже, розроблений засіб дав змогу не лише підрахувати окремі мовні маркери, а й простежити зміну домінантних тематичних акцентів у часовому розрізі.

Практична цінність розробки полягає в тому, що вебдодаток може використовуватися як навчальний інструмент для подальшого аналізу корпусів українськомовних політичних текстів. Корпус стенограм можна розширювати, тематичні словники – уточнювати, а сам підхід – адаптувати до інших типів суспільно значущих текстів.

Висновки

Було запропоновано підхід до аналізу мовних маркерів у стенограмах Верховної Ради України у вигляді вебдодатка на Python та Streamlit. Реалізований програмний засіб забезпечує очищення текстів, виділення тематичних груп, агрегацію результатів за роками та їх візуалізацію у табличній і графічній формах.

Отримані результати підтверджують, що навіть на обмеженому корпусі стенограм автоматизований аналіз дає змогу виявляти зміну риторичних акцентів парламентського дискурсу. Побудовані графіки доцільно інтерпретувати як показники відносної частотності тематичних маркерів у дослідженому корпусі, тобто як індикатори сили риторичного акценту, а не як прогноз політичних подій. Перспективою подальших досліджень є розширення корпусу стенограм,

удосконалення тематичних словників і застосування складніших NLP-підходів для глибшої семантичної інтерпретації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Abercrombie G., Batista-Navarro R. Sentiment and position-taking analysis of parliamentary debates: a systematic literature review [Electronic resource] // Journal of Computational Social Science. – 2020. – Vol. 3. – P. 245-270. – Available at: https://link.springer.com/article/10.1007/s42001-019-00060-w
2. Ivanusch C. Issue Competition in Parliamentary Speeches? A Computer-based Content Analysis of Legislative Debates in the Austrian Nationalrat [Electronic resource] // Legislative Studies Quarterly. – 2024. – Vol. 49, No. 1. – P. 203-221. – Available at: https://doi.org/10.1111/lsq.12421
3. Разумков Центр. Щомісячний аналітичний огляд «України від війни до миру та відновлення. Аналітичні оцінки» (березень 2024 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://razumkov.org.ua/statti/shchomisiachnyi-analitychnii-ogliad-ukrainy-vid-viiny-do-myru-ta-vidnovlennia-analitychni-otsinky-berezen-2024r
4. Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва. Свобода, безпека, достаток: громадська думка українців під час війни [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://database.dif.org.ua/article/svoboda-bezpeka-dostatok-gromadska-dumka-ukraintsiv-pid-chas-viyni
5. Офіційний вебпортал Верховної Ради України. Стенограми пленарних засідань [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.rada.gov.ua/meeting/stenogr
6. pandas documentation. User Guide [Electronic resource]. – Available at: https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/
7. Streamlit Documentation. API Reference [Electronic resource]. – Available at: https://docs.streamlit.io/develop/api-reference

Бісікало Олег Володимирович – д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри АІІТ, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: obisikalo@vntu.edu.ua

Урлапова Дар'я Павлівна – студентка групи 1іст-23б, факультет автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: dashaurlapova@gmail.com

Bisikalo Oleg V. – Dr.Sc. (Eng.), Professor of the Faculty for Computer Systems and Automatic, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: obisikalo@vntu.edu.ua

Urlapova Daria P. – Department of Automation and intelligent information technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dashaurlapova@gmail.com

УДК 004.62:504.3.054

А. Д. Параджанова[1]
Є. М. Крижановський[1]
І. М. Штельмах[1]

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ У М.ВІННИЦЯ ЗА 2022-2025 РР

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезах розглянуто динаміку якості атмосферного повітря в місті Вінниця у 2022–2025 роках. Основну увагу приділено аналізу показників індексу якості повітря (AQI) та концентрації дрібнодисперсних частинок PM2.5 як ключових індикаторів забруднення. Дослідження спрямоване на виявлення основних тенденцій змін якості повітря, сезонних коливань та періодів підвищеного забруднення. Отримані результати дозволяють оцінити екологічний стан міста та можуть бути використані для прогнозування та розробки заходів щодо покращення якості атмосферного повітря.

Ключові слова: якість повітря, AQI, PM2.5, екологічний моніторинг, забруднення повітря, Вінниця.

Abstract

The thesis examines the dynamics of air quality in the city of Vinnytsia during 2022–2025. The main focus is on the analysis of the Air Quality Index (AQI) and PM2.5 concentration as key indicators of pollution. The study aims to identify major trends in air quality changes, seasonal variations, and periods of increased pollution. The obtained results make it possible to assess the environmental condition of the city and can be used for forecasting and developing measures to improve air quality.

Keywords: air quality, AQI, PM2.5, environmental monitoring, air pollution, Vinnytsia.

Вступ

У сучасних умовах інтенсивного розвитку урбанізованих територій проблема якості атмосферного повітря набуває особливої актуальності. Забруднення повітря є одним із ключових факторів негативного впливу на здоров'я населення, екосистеми та загальний рівень екологічної безпеки міст. Основними джерелами забруднення в міських умовах є транспорт, промислові підприємства, а також сезонні фактори, зокрема опалення у холодний період року.

Місто Вінниця, як адміністративний та промисловий центр, також зазнає впливу цих чинників. Незважаючи на відносно сприятливу екологічну ситуацію порівняно з великими промисловими містами, проблема якості повітря залишається актуальною та потребує системного аналізу.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю оцінки змін якості атмосферного повітря у часовому розрізі, що дозволяє виявити тенденції, сезонні закономірності та періоди підвищеного рівня забруднення. Особливу увагу приділено аналізу індексу якості повітря (AQI) та концентрації дрібнодисперсних частинок PM2.5, які є важливими індикаторами стану атмосферного повітря.

Метою даної роботи є аналіз динаміки якості атмосферного повітря в місті Вінниця за період 2022–2025 років, виявлення основних тенденцій змін показників та оцінка впливу сезонних факторів на рівень забруднення.

Результати дослідження

У ході дослідження було проведено аналіз якості атмосферного повітря у місті Вінниця за період 2022–2026 років на основі щоденних значень індексу якості повітря (AQI) та концентрації дрібнодисперсних частинок PM2.5. Для забезпечення більш наочного аналізу погодинні дані були агреговані до середньодобових значень, що дозволило виявити загальні тенденції та закономірності.

На першому етапі було проаналізовано часову динаміку індексу якості повітря. Отриманий графік демонструє значні коливання показників AQI протягом усього досліджуваного періоду. При цьому використання згладжування (7-денне та 30-денне ковзне середнє) дозволило виділити загальний тренд та зменшити вплив короткочасних коливань. Встановлено, що більшість значень AQI перебуває у межах помірного рівня, однак періодично фіксуються підвищення до рівнів, що можуть бути шкідливими для чутливих груп населення [1].



Рис. 1. Динаміка індексу якості повітря (AQI) у м. Вінниця з використанням ковзних середніх (7 та 30 днів)

Аналіз часової динаміки свідчить про те, що якість повітря у місті має виражений циклічний характер із чіткими сезонними коливаннями. На графіку помітно, що більшу частину часу індекс AQI перебуває в межах «зеленої» зони (0–50), що відповідає доброму стану повітря, проте регулярні сплески виводять показник у «жовту» зону (50–100), яка класифікується як помірна. Застосування 7-денного та 30-денного ковзних середніх дозволяє нівелювати щоденний «шум» і виявити, що найскладніші періоди зазвичай припадають на холодні місяці: кінець осені, зиму та початок весни (піки спостерігаються в районі січня 2024-го, січня 2025-го та особливо відчутно наприкінці 2025 року).

Цікаво, що у 2025 році спостерігалася затяжна фаза підвищеного AQI, яка тривала з жовтня по грудень, де 30-денне середнє тривалий час трималося на рівні близько 75 одиниць. Це вказує на тривалі несприятливі умови, ймовірно пов'язані з опалювальним сезоном або антициклонами, що перешкоджають розсіюванню домішок. Водночас літні періоди (особливо липень 2024 року) демонструють стабільно низькі показники AQI, що свідчить про природне самоочищення атмосфери. Максимальні поодинокі добові значення іноді перетинають позначку 100, наближаючись до рівня, шкідливого для чутливих груп, але за весь період спостережень критичних виходів у «червону» зону (вище 150) не зафіксовано [2].

Наступним етапом було дослідження концентрації PM2.5, яка є одним із найнебезпечніших забруднювачів повітря. Аналіз показав, що значення PM2.5 протягом досліджуваного періоду мають нерівномірний характер із вираженими піками. Особливу увагу привертають періоди, коли концентрація перевищує рекомендовані норми Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це свідчить про потенційні ризики для здоров'я населення та необхідність контролю за джерелами забруднення.



Рис. 2. Динаміка концентрації PM2.5 у м. Вінниця з відображенням граничних значень ВООЗ

Аналіз часової динаміки концентрації PM2.5 у Вінниці за період з липня 2023 року по квітень 2026 року вказує на складну екологічну ситуацію з вираженою нестабільністю показників. Протягом більшої частини 2023-го та першої половини 2024-го років концентрація дрібнодисперсних частинок залишалася відносно низькою, коливаючись навколо річного ліміту ВООЗ (5 мкг/м³), проте вже тоді спостерігалися епізодичні перевищення добової норми (15 мкг/м³).

Критичне погіршення якості повітря зафіксовано у другій половині 2025 року, коли середньодобові значення почали системно та суттєво перевищувати безпечні межі, досягаючи пікових значень понад 120–140 мкг/м³. Використання 7-денного та 30-денного ковзних середніх дозволяє чітко ідентифікувати затяжний період екстремального забруднення, що тривав з літа до кінця осені 2025 року [3]. Такий характер кривої може бути наслідком поєднання несприятливих метеорологічних умов (температурних інверсій) та специфічних локальних факторів впливу. На початку 2026 року спостерігається тенденція до зниження показників, проте рівень забруднення все ще періодично перетинає межу добового ліміту ВООЗ, що підтверджує необхідність постійного моніторингу та впровадження заходів із контролю за джерелами викидів у місті [4].

Для оцінки довгострокових змін було проведено аналіз середньорічних значень показників AQI та PM2.5. Отримані результати дозволяють порівняти рівень забруднення між різними роками та визначити загальні тенденції. Встановлено, що середні значення залишаються відносно стабільними, без різких змін, що свідчить про відсутність критичного погіршення або покращення якості повітря. Водночас варіативність показників вказує на наявність періодичних коливань.



Рис. 3. Порівняння середніх значень AQI та PM2.5 за роками

Аналіз середньорічних показників якості повітря у Вінниці демонструє різку деградацію екологічної ситуації у 2025 році порівняно з попередніми роками. Якщо у 2023 та 2024 роках середні значення AQI трималися на відносно стабільному рівні близько 31 одиниці, то у 2025 році цей показник зріс до 47.0, супроводжуючись значною варіативністю даних. Ще більш тривожною є динаміка концентрації PM2.5: після помірних значень у 2023–2024 роках (7.9–8.5 мкг/м³), середньорічний показник у 2025 році злетів до 46.1 мкг/м³, що майже вдесятеро перевищує рекомендований річний ліміт ВООЗ (5 мкг/м³) і втричі — добовий ліміт. Показники 2026 року демонструють певне покращення порівняно з піковим 2025-м, проте середнє значення PM2.5 (14.8 мкг/м³) все ще балансує на межі критичної добової норми. Велика амплітуда стандартного відхилення, особливо помітна у 2025 році, свідчить про часті екстремальні викиди забруднювачів, які суттєво впливають на загальну статистику та створюють серйозні ризики для здоров'я населення протягом тривалих періодів [5].

Аналіз сезонних змін дозволив виявити чітку залежність якості повітря від пори року. Найвищі рівні забруднення спостерігаються у зимовий період, що пов'язано з використанням систем опалення та несприятливими метеорологічними умовами. У весняно-літній період показники значно покращуються, що пояснюється активною циркуляцією повітря та зменшенням антропогенного навантаження. Осінній період характеризується поступовим зростанням рівня забруднення.



Рис. 4. Сезонна динаміка середніх значень AQI та PM2.5 за місяцями

Аналіз сезонних коливань якості повітря у Вінниці виявляє чітку бімодальну залежність із двома вираженими періодами зростання рівня забруднення. Перший пік спостерігається наприкінці весни та на початку літа (травень-червень), коли середні значення PM2.5 перевищують 32 мкг/м³, що, ймовірно, пов'язано з активним пилком, сезонними сільськогосподарськими роботами або специфічними атмосферними процесами. Другий, більш інтенсивний період тривалого забруднення, припадає на осінь (вересень-листопад), де концентрація PM2.5 досягає свого максимуму у жовтні (40.3 мкг/м³). Осінній пік супроводжується найбільшою варіативністю даних, що вказує на часті та критичні стрибки концентрації часток, які у декілька разів перевищують добовий ліміт ВООЗ. Хоча індекс AQI залишається у відносно помірному діапазоні протягом року, показники PM2.5 демонструють системне порушення норм безпеки протягом шести місяців на рік. Найбільш сприятливим періодом для якості повітря є грудень та перші місяці року, коли значення опускаються нижче граничної позначки 15 мкг/м³, забезпечуючи тимчасове екологічне розвантаження міського середовища.

Для більш детального аналізу варіативності показників було побудовано boxplot-діаграми розподілу AQI за роками. Вони дозволяють оцінити не лише середні значення, але й розкид даних, наявність викидів та асиметрію розподілу. Аналіз показав, що в усі роки присутні аномальні значення, які свідчать про епізодичні погіршення якості повітря.



Рис. 5. Розподіл значень AQI за роками (boxplot)

Аналіз розподілу індексу якості повітря (AQI) за допомогою boxplot-діаграм підтверджує поступове зміщення показників у зону вищого екологічного ризику протягом 2023–2026 років. У 2023 та 2024 роках основна маса значень зосереджувалася в межах категорії «Добре» (Good), про що свідчить розташування міжквартильного розмаху нижче позначки 50 одиниць. Однак, починаючи з 2025 року, спостерігається помітне розширення боксів та підняття медіани, що вказує на зростання частки днів із «Помірним» (Moderate) рівнем забруднення. Особливу увагу привертають 2025 та 2026 роки, де верхні «вуса» та численні аномальні викиди (outliers) сягають і перетинають позначку 100 одиниць, входячи в зону, шкідливу для чутливих груп населення. Збільшення вертикального розміру боксів свідчить про зростання непередбачуваності та варіативності якості повітря в місті. Хоча середнє значення (Mean) демонструє стабілізацію в останній період, наявність екстремальних точок у 2026 році підкреслює, що епізоди гострого погіршення стану атмосфери стають більш вираженими та регулярними.

Додатково було проведено узагальнюючий статистичний аналіз [7, 8], який включає середні, медіанні та максимальні значення показників, а також частку днів із перевищенням безпечного рівня AQI. Отримані результати підтверджують, що, незважаючи на переважно помірний рівень забруднення, у місті періодично виникають несприятливі екологічні ситуації.

Висновки

У результаті проведеного дослідження було проаналізовано динаміку якості атмосферного повітря у місті Вінниця за період 2022–2026 років на основі показників індексу якості повітря (AQI) та концентрації дрібнодисперсних частинок PM2.5.

Встановлено, що якість повітря у місті в цілому характеризується помірним рівнем забруднення, однак протягом досліджуваного періоду спостерігаються значні коливання показників. Аналіз часових рядів показав наявність короткочасних піків забруднення, які можуть перевищувати безпечні рівні та становити потенційну загрозу для здоров’я населення.

Дослідження концентрації PM2.5 підтвердило, що саме цей показник є одним із ключових факторів формування індексу AQI. У окремі періоди його значення перевищують рекомендовані норми, що свідчить про наявність джерел забруднення та необхідність їх контролю.

Аналіз середньорічних значень показав відносну стабільність показників без різко вираженої тенденції до покращення або погіршення якості повітря. Це свідчить про те, що екологічна ситуація у місті залишається стабільною, але потребує подальшого моніторингу.

Виявлена сезонна залежність підтверджує, що найгірші показники якості повітря спостерігаються у зимовий період, тоді як у весняно-літній період ситуація покращується. Це зумовлено як антропогенними факторами (опалення), так і природними умовами (циркуляція повітря).

Таким чином, проведене дослідження дозволило виявити основні закономірності змін якості атмосферного повітря у місті Вінниця, а отримані результати можуть бути використані для подальшого прогнозування та розробки заходів щодо зниження рівня забруднення та покращення екологічного стану міського середовища.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Air quality in Ukraine: AQI and PM2.5 data [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.iqair.com/ukraine
2. Kirešová S., Guzan M., Rusyn V. Particulate Matter PM2.5 and PM10 and Its Impact on Air Quality in Urban and Rural Areas [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/366593174
3. Boychenko S. et al. Features of aerosol pollution of atmosphere by PM2.5 and PM10 particles [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/biota/article/view/205
4. Monitoring Air Pollution in Wartime Kyiv: PM2.5 Spikes Study [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.mdpi.com/2413-8851/9/11/477
5. Thangavel et al. Air pollution and PM2.5 impact on environment and health [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896972307657X
6. Vinnytsia Air Quality Analysis (2022–2026). Vinnytsia Air Quality Analysis (2022–2026) [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.kaggle.com/code/annaparadzhanova/vinnytsia-air-quality-analysis-2022-2026
7. Наука про дані: машинне навчання та інтелектуальний аналіз даних : електронний навчальний посібник комбінованого (локального та мережевого) використання [Електронний ресурс] / В. Б. Мокін, М. В. Дратований – Вінниця : ВНТУ, 2024. – 258 с.
8. Системний аналіз стану атмосферного повітря регіону, з урахуванням впливу аномалій: монографія [Електронний ресурс] / Д. О. Шмундяк, В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський. – Вінниця: ВНТУ, 2025. – (PDF, 169 с.)

Параджанова Анна Денисівна – студентка групи 2ІСТ-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: annaparadzhanova@gmail.com

Євгеній Миколайович Крижановський – канд. техн. наук, доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: kruzhan@gmail.com

Ігор Миколайович Штельмах – канд. техн. наук, асистент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: igor.shtelmakh@vntu.edu.ua.

Parajanova Anna D. – student of group 2IST-22b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: annaparadzhanova@gmail.com

Kryzhanovsky, Evgeniy M. - candidate of technical sciences, associate professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kruzhan@gmail.com

Shtelmah, Igor M. – candidate of technical sciences, assistant professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: igor.shtelmakh@vntu.edu.ua.

УДК [004.738:339.372.5:528.9](043.2)

А. М. Миронюк
О. О. Войцеховська

ПРОЄКТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ КАРТОГРАФІЧНОГО МОДУЛЯ ВЕБ-СИСТЕМИ ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ МЕРЕЖІ СУПЕРМАРКЕТІВ МІСТА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі представлено процес розробки картографічного модуля для веб-системи супермаркетів міста Вінниця. Проведено аналіз предметної області та визначено основні функціональні вимоги до системи. Реалізовано інтерактивну карту, що містить 30 точкових об'єктів, розташованих на території міста, з інформаційними вікнами, які включають назву супермаркету, адресу, рейтинг у Google Maps, наявність власної пекарні, графік роботи та географічні координати. Особливістю розробленого модуля є наявність орієнтира для візуалізації рейтингів супермаркетів, а також виділення меж міста Вінниці чорним контуром для покращення просторової орієнтації користувача. Веб-сайт створено на платформі WordPress із використанням плагінів та інтеграцією експортованої карти з сервісу Google My Maps. Розроблена веб-система забезпечує зручний доступ до актуальної інформації про супермаркети міста, сприяє підвищенню рівня поінформованості користувачів та полегшує навігацію в міському середовищі.

Ключові слова: картографічний модуль, веб-система, супермаркети, інтерактивна карта, WordPress.

Abstract

The paper presents the process of developing a cartographic module for a web system of supermarkets in the city of Vinnytsia. The subject area was analyzed and the main functional requirements of the system were defined. An interactive map was implemented, containing 30 point objects located within the city, each with information windows that include the supermarket name, address, Google Maps rating, availability of an in-house bakery, working hours, and geographical coordinates. A distinctive feature of the developed module is the presence of a visual indicator for displaying supermarket ratings, as well as highlighting the boundaries of Vinnytsia with a black outline to improve users' spatial orientation. The website was created on the WordPress platform using plugins and by integrating an exported map from the Google My Maps service. The developed web system provides convenient access to up-to-date information about supermarkets in the city, enhances user awareness, and facilitates navigation in the urban environment.

Key words: cartographic module, web system, supermarkets, interactive map, WordPress.

Вступ

В умовах стрімкої цифровізації суспільства та зростання ролі інформаційних технологій у повсякденному житті особливого значення набуває створення веб-рішень для візуалізації та систематизації просторових даних. Сфера роздрібної торгівлі, зокрема мережі супермаркетів, потребує зручних інструментів для представлення інформації про розташування торгових точок, їх характеристики та доступність для користувачів. Використання інтерактивних карт дозволяє підвищити наочність подання даних, спростити процес пошуку необхідних об'єктів та покращити орієнтацію в міському середовищі.

Актуальність роботи зумовлена необхідністю створення зручного інформаційного ресурсу, який об'єднує дані про супермаркети міста Вінниця в єдиній веб-системі. Нерівномірне розташування торгових точок та відсутність узагальненого ресурсу з детальною інформацією ускладнюють пошук найближчого супермаркету для мешканців та гостей міста. Впровадження інтерактивного картографічного модуля дозволяє вирішити цю проблему, забезпечуючи швидкий доступ до актуальної інформації та підвищуючи рівень обізнаності користувачів.

Метою роботи є розробка картографічного модуля для веб-системи супермаркетів міста Вінниця, що передбачає створення інтерактивної карти з позначенням торгових об'єктів, їх інформаційним наповненням та інтеграцію розробленого модуля у веб-сайт на платформі WordPress [1].

Результати дослідження

У процесі розробки веб-системи супермаркетів міста Вінниця з інтегрованим картографічним модулем було здійснено аналіз предметної області, визначено основні функціональні вимоги та досліджено особливості створення веб-ресурсів із використанням геоінформаційних технологій і систем керування контентом. Отримані результати стали основою для формування структури сайту, організації подання інформації та інтеграції інтерактивної карти для відображення розташування супермаркетів.

У ході дослідження було проаналізовано існуючі інформаційні ресурси, що містять дані про супермаркети. Встановлено, що більшість із них обмежуються текстовими списками або не надають повної інформації про торгові точки, що ускладнює пошук і вибір найбільш зручного магазину. Також виявлено відсутність єдиного ресурсу, який би поєднував детальну інформацію та наочну картографічну візуалізацію.

На основі проведеного аналізу визначено ключові вимоги до системи: забезпечення зручної та інтуїтивно зрозумілої навігації; наочне відображення розташування супермаркетів на інтерактивній карті; можливість перегляду детальної інформації про кожен об’єкт; інтеграція картографічного модуля у веб-сайт.

У результаті було розроблено інтерактивну карту, що містить 30 супермаркетів, розташованих на території міста Вінниця. Для кожного об’єкта реалізовано інформаційні вікна з основними характеристиками: назва, адреса, рейтинг у Google Maps [2], графік роботи, наявність пекарні та географічні координати. Додатково реалізовано візуалізацію рейтингів у вигляді числових позначок та виділення меж міста чорним контуром для покращення орієнтації користувача.

Веб-систему створено на платформі WordPress [1] із використанням плагінів та інтеграцією карти, експортованої з сервісу Google My Maps [2], за допомогою HTML-коду [3]. Сайт розгорнуто на локальному сервері XAMPP [4], що дозволило реалізувати структуру ресурсу та протестувати його функціональність.

Головна сторінка розробленого веб-сайту «Супермаркети Вінниці» відображає структуру створеного ресурсу, забезпечує зручну навігацію між розділами та надає користувачу швидкий доступ до інтерактивної карти (рис.1).



Рис. 1. Сторінка веб-сайту «Супермаркети Вінниці»

Для забезпечення функціональності розробленої веб-системи супермаркетів міста Вінниця було використано базові можливості CMS WordPress [1] та підключено низку допоміжних плагінів. Зокрема, застосовано плагін Contact Form 7 [5] для реалізації форм зворотного зв’язку з користувачами , а також додаткові інструменти для візуального редагування сторінок, підвищення рівня захисту від спаму та створення інтерактивних елементів сайту (рис.2). Використання таких засобів дозволило спростити

процес розробки веб-ресурсу, забезпечити його зручне адміністрування без необхідності глибоких знань програмування та ефективно інтегрувати картографічний модуль у структуру сайту.



Рис. 2. Реалізація плагіну Contact Form 7

Інтерактивна карта формується на основі CSV-файл [6] з назвою супермаркету, адресою, рейтингом у Google Maps, наявністю власної пекарні, графіком роботи та географічними координатами про кожен супермаркет (рис.3).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Latitude,Longitude,Назва,Рейтинг, Адреса,Наявність пекарні,Графік роботи											
2	49.22386,339404336, 28.412341381979257,АТБ,3.8,м. Вінниця просп. Юності 51,так,цілодобово											
3	49.24626946222991,28.535770541823307,АТБ,3.6,м. Вінниця вул. Ватутіна 35,так,цілодобово											
4	49.21765788390843,28.43663515784963,АТБ,3.9,м. Вінниця вул. Пирогова 126,так,цілодобово											
5	49.2403834,28.50843315716641,АТБ,3.7,м. Вінниця просп. Коцюбинського 4,так,цілодобово											
6	49.22459629999999,28.41938344501901,EUROSPAR,4.3, м. Вінниця вул. Келецька 57,так,08:00-22:00											
7	49.221421782456645,28.456687302796517,Форум,3.9,м. Вінниця вул. Князів Коріатовичів 172,ні,07:30-22:00											
8	49.238237511464,28.489670010738898,ЕКО-маркет,3.8,м. Вінниця просп. Коцюбинського 70,так,08:00-23:00											
9	49.224438171264794,28.428025354917008,Грош,4.4,м. Вінниця вул. 600-річчя 21,так,08:00-23:00											
10	49.24982501699155,28.539827472111803,Мегасмак,3.6,м. Вінниця вул. Ватутіна 52,так,07:00-23:00											
11	49.24411549221491,28.49473619539613,К-маркет,4.1,м. Вінниця вул. Стеценка 24,ні,08:00-22:00											
12	49.229196672238466,28.46061199354481,Україночка,4.3,м. Вінниця вул. Толстого 9,так,08:00-22:00											
13	49.245928194864824,28.49808304011483,Україночка,3.4,м. Вінниця вул. Академіка Янгеля 15,так,08:00-21:00											
14	49.23547537557077,28.52304961640316,Україночка,4.4,м. Вінниця вул. Олега Антонова 13,так,07:00-22:00											
15	49.230602476260714,28.419885270260377,Україночка,4,м. Вінниця просп. Космонавтів 20,так,07:00-23:00											
16	49.226547891194755,28.40456386362962,Сільпо,4,м. Вінниця вул. Келецька 105,так,07:30-22:30											
17	49.23317659775226,28.45611515861835,Сільпо,4.1,м. Вінниця пл. Гагаріна 2,так,08:00-22:30											
18	49.233613368189566,28.471531026480204,Сільпо,4.4,м. Вінниця вул. Миколи Оводова 51,так,08:00-22:30											
19	49.22018300909924,28.451081657166405,Сільпо,4.5,м. Вінниця вул. Зодчих 2,так,08:00-22:30											
20	49.23328682854389,28.444605070260707,Варшава,3.7,м. Вінниця ш. Хмельницьке 15,так,08:00-22:00											
21	49.247679163907364,28.493384554918304,Варшава,3.4,м. Вінниця вул. Замостянська 1,так,08:00-22:00											
22	49.244031441899935,28.494811297246553,Пан Економ,4.5,м. Вінниця вул. Стеценка 24,так,08:00-22:00											
23	49.22338289268818,28.41056245491689,ГРОШ експрес,4.1,м. Вінниця просп. Юності 22,так,08:00-22:00											
24	49.23259317126597,28.419892483753223,D.A.K.S market,4.4,м. Вінниця просп. Космонавтів 8,ні,08:00-23:00											
25	49.24043079405228,28.48680173402354,К-маркет,3.7,м. Вінниця вул. Ширшова 31,ні,09:00-21:00											
26	49.22914847126542,28.412597297245675,Osnova,4.1,м. Вінниця просп. Юності 10а,так,цілодобово											
27	49.21484378332587,28.490298499344632,Osnova,3.2,м. Вінниця вул. Данила Нечая 164а,так,08:00-22:00											
28	49.22839847306387,28.531621901472164,Грош,4.3,м. Вінниця вул. Гетьмана Мазепи 23,так,08:00-22:00											
29	49.23490666598854,28.485012941823307,АТБ,4.1,м. Вінниця вул. Кармелюка 2,так,цілодобово											
30	49.25654941941664,28.473284741823303,АТБ,3.9,м. Вінниця вул. Київська 104,так,цілодобово											
31	49.222090463517766,28.419849203107564,АТБ,4.3,м. Вінниця просп. Космонавтів 56,так,цілодобово											
32												

Рис. 3. Таблиця даних у CSV-форматі

CSV-файл слугує джерелом даних для картографічного модуля та дозволяє відображати маркери, які змінюють колір залежно від рейтингу супермаркетів (рис.4).



Рис. 4. Карта з маркерами

Кінцевий результат інтеграції карти представлено на сторінці «Карта», де користувач може переглядати розташування супермаркетів, змінювати масштаб карти та відкривати інформаційні вікна з детальною інформацією про кожен супермаркет, включно з назвою супермаркету, адресою, рейтингом у Google Maps, наявністю власної пекарні, графіком роботи та географічними координати (рис. 5). Для інтеграції карти у структуру веб-сторінки використовувався HTML-код [3], який дозволяє вбудовувати зовнішні картографічні сервіси та забезпечує коректне відображення інтерактивних елементів у браузері.



Рис. 5. Відображення інформації про супермаркет на інтерактивній карті

Висновки

У результаті проведеного дослідження та розробки картографічного модуля для веб-системи супермаркетів міста Вінниця було створено інтегрований інформаційний ресурс, що поєднує зручну навігацію, структуроване подання даних та інтерактивну карту. Аналітичний етап дозволив дослідити предметну область, визначити особливості функціонування мереж супермаркетів та виявити недоліки існуючих інформаційних ресурсів, зокрема відсутність наочних картографічних рішень і обмежену інформативність.

Розробка веб-системи з використанням платформи WordPress та сервісу Google My Maps забезпечила гнучкість у створенні та наповненні сайту, а також можливість ефективної інтеграції картографічного модуля. Використання додаткових плагінів дозволило розширити функціональність сайту, спростити процес адміністрування та налагодити взаємодію з користувачами.

Створена інтерактивна карта, що містить 30 супермаркетів міста Вінниця, забезпечує наочну візуалізацію їх розташування та доступ до детальної інформації про кожен об’єкт, включаючи назву, адресу, рейтинг, графік роботи, наявність пекарні та географічні координати. Додаткові елементи, такі як візуалізація рейтингу та виділення меж міста, підвищують зручність користування та покращують орієнтацію на місцевості.

Розроблена веб-система повністю відповідає поставленим завданням і є ефективним інструментом для пошуку супермаркетів у межах міста. Вона підвищує рівень поінформованості користувачів, спрощує процес вибору торгових точок та створює основу для подальшого розвитку функціоналу, зокрема додавання нових об’єктів, фільтрів та інтерактивних можливостей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. WordPress Documentation [Електронний ресурс] – URL: https://wordpress.org/support/
2. My Maps Help [Електронний ресурс] – URL: https://support.google.com/mymaps/?hl=en
3. HTML – MDN Web Docs – Mozilla [Електронний ресурс] – URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTML
4. XAMPP Installers and Downloads for Apache Friends [Електронний ресурс] – URL: https://www.apachefriends.org/ru/index.html
5. Contact Form 7 Plugin Documentation [Електронний ресурс] – URL: https://contactform7.com/docs/
6. What is a CSV file and how to create and use one [Електронний ресурс] – URL: https://www.adobe.com/acrobat/resources/document-files/what-is-a-csv-file.html

Миронюк Анна Михайлівна – студентка групи 2ІСТ-23б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: anamironuk949@gmail.com

Войцеховська Ольга Олександрівна – PhD, доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: olgav1085@gmail.com.

Myroniuk Anna M. – student of group 2IST-23b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: anamironuk949@gmail.com

Voitsekhovska Olha O. – PhD, Associate Professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: olgav1085@gmail.com.

УДК 004.7:658.5

Шевчук О.Ф.
Бондар М.Я.

Інтегроване виробниче планування на основі предиктивної та прескриптивної аналітики

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено інтегрований підхід до підтримки прийняття рішень у задачах виробничого планування, що поєднує методи предиктивної аналітики (для прогнозування попиту) та прескриптивної аналітики (для оптимізації ресурсів). Реалізовано гібридну модель прогнозування на основі алгоритмів SARIMA та Random Forest з автоматичним вибором найефективнішого з них. Для оптимізації виробничого плану розроблено математичну модель лінійного програмування, спрямовану на мінімізацію сукупних витрат підприємства. Створено вебзастосунок, тестування якого на реальних даних підтвердило зниження загальних витрат на 14,5 % та забезпечило точність прогнозування з похибкою менше 9 %.

Ключові слова: *прогнозування попиту, машинне навчання, лінійне програмування, предиктивна аналітика, прескриптивна аналітика.*

Abstracts.

The paper investigates an integrated approach to decision support in production planning that combines predictive analytics (for demand forecasting) and prescriptive analytics (for resource optimization). A hybrid forecasting model based on SARIMA and Random Forest algorithms with automatic selection of the most effective one has been implemented. To optimize the production plan, a linear programming model aimed at minimizing the total costs of the enterprise has been developed. A web application has been created, and its testing on real data confirmed a 14.5% reduction in total costs and achieved forecasting accuracy with an error of less than 9%.

Keywords: *demand forecasting, machine learning, linear programming, predictive analytics, prescriptive analytics.*

Вступ

Оптимізація виробничого планування та управління запасами є складовою задачі прийняття рішень у системах управління ланцюгами постачання. У сучасних умовах ринковий попит характеризується високим рівнем волатильності та залежністю від екзогенних факторів (маркетингові акції, сезонність). Традиційні підходи до планування, що базуються на табличних процесорах або класичних статистичних моделях, часто не забезпечують достатнього рівня точності, що призводить до неефективних управлінських рішень [1, 2]. Окремою проблемою є розрив між етапами прогнозування та оптимізації: існуючі ML-бібліотеки генерують оцінку майбутнього попиту, але не перетворюють її на готовий виробничий план [3, 4]. Таким чином, **метою роботи** є розширення функціональних можливостей програмного модуля виробничого планування шляхом інтеграції методів предиктивної та прескриптивної аналітики.

Результати дослідження

Для розв’язання поставленої задачі було спроєктовано багаторівневу модульну архітектуру вебзастосунку [5], що забезпечує автоматизований перехід від обробки історичних даних до формування оптимального плану виробництва (рис. 1).

Алгоритмічне ядро системи включає три основні етапи:

1. Попередня обробка та формування ознак (Feature Engineering). Здійснюється генерація лагових змінних, календарних індикаторів та бінарних ознак екзогенних подій (акції, свята), що дозволяє моделям враховувати нерегулярні коливання попиту.

2. Гібридне прогнозування. Реалізовано паралельне навчання статистичної моделі ARIMA та ансамблевого алгоритму Random Forest. Система автоматично обирає найкращу модель на основі

мінімізації середньої абсолютної відсоткової похибки (MAPE) на валідаційній вибірці.

3. Оптимізація виробничого плану. Прогноз попиту передається до модуля оптимізації (на базі бібліотеки PuLP), який формує задачу лінійного програмування. Цільова функція спрямована на мінімізацію сумарних витрат підприємства (витрати на виробництво, зберігання залишків та штрафи за дефіцит) з урахуванням обмежень на максимальну виробничу потужність [5].



Рис. 1 – Архітектура системи предиктивної та прескриптивної аналітики для виробничого планування

Програмну реалізацію виконано мовою Python у вигляді інтерактивного десктопного застосунку. Експериментальна верифікація на реальних даних роздрібної торговельної мережі показала, що ансамблевий алгоритм Random Forest досягає значення MAPE на рівні 8,4 %, ефективно реагуючи на нелінійні стрибки попиту. Інтеграція цього прогнозу в оптимізаційну модель дозволила згенерувати нерівномірний, економічно обґрунтований графік випуску продукції (рис. 2).

Рис. 2 – Автоматично згенерований оптимальний план виробництва в інтерфейсі модуля

Аналіз фінансових показників згенерованого плану показав, що завдяки більш точному узгодженню обсягів виробництва з попитом та превентивному накопиченню запасів перед піковими навантаженнями, сукупні витрати підприємства знижуються на 14,5 % порівняно з традиційною стратегією рівномірного виробництва.

Висновок

У роботі запропоновано та програмно реалізовано інтегрований підхід до виробничого планування, що поєднує методи машинного навчання та лінійної оптимізації. Розроблений програмний модуль доводить свою ефективність як інструмент прескриптивної аналітики. Використання ансамблевих методів прогнозування забезпечує достатньо високу точність (MAPE < 9 %), а автоматична трансформація прогнозу у виробничий план дозволяє суттєво скоротити операційні витрати підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Клименко В. Застосування інструментів штучного інтелекту для підвищення точності прогнозування продажів у сфері цифрового підприємництва. *Економіка та суспільство*, 2024. Вип. 68. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-68-140
2. Saira Malik, Muhibullah Khan, Muhammad Kamran Abid, & Naeem Aslam. (2024). Sales Forecasting Using Machine Learning Algorithm in the Retail Sector. *Journal of Computing & Biomedical Informatics,* 6(02), 282–294. Retrieved from https://www.jcbi.org/index.php/Main/article/view/370
3. Li, X., Ji, X. & Zeng, X. (2024). Optimizing supply chain networks using mixed integer linear programming (MILP). *Theoretical and Natural Science*, 41, 139-144. DOI: https://doi.org/10.54254/2753-8818/41/20240642
4. Dimitris Bertsimas, Nathan Kallus. (2019) From Predictive to Prescriptive Analytics. *Management Science*, 66(3):1025-1044. DOI: https://doi.org/10.1287/mnsc.2018.3253
5. Шевчук О. Ф., Козловський А. В., Паночишин Ю. М., Сімончук С. В., Бондар М.Я. Інформаційна технологія предиктивної та прескриптивної аналітики для оптимізації виробничого планування. *Наука і техніка сьогодні*. 2026. № 3 (57). С. 3056-3069. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6025-2026-3(57)-3056-3069

Шевчук Олександр Федорович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: shevchuk@vntu.edu.ua

Бондар Микола Ярославович – студент факультету інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: koliabondar2008@gmail.com

Shevchuk Oleksandr F. – Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor of the Department of Computer Sciences, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: shevchuk@vntu.edu.ua

Bondar Mykola I. – student, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: koliabondar2008@gmail.com

УДК 004

Д. П. Курніцький
О.Ю. Софина

АДАПТАЦІЯ МОДЕЛІ НАДІЙНОСТІ ЗРАЗКА КЛАВІАТУРНОГО ПОЧЕРКУ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ І СЕНСОРНИХ ЕКРАНІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто задачу адаптації параметрів моделі надійності зразка клавіатурного почерку до умов мобільних пристроїв та сенсорних екранів. Запропоновано чотири адаптації ключових параметрів — порогу варіативності CV_max, порогу фінгерпринту θ_fp, ознаки детекції автозаповнення та мінімального стандартного відхилення σ_min, — що враховують фізичні особливості сенсорного введення. Показано, що платформо-специфічна параметризація дозволяє коректно оцінювати надійність поведінкового зразка у мобільному середовищі та зберегти ефективність якісно-керованого злиття скорингу.

Ключові слова: клавіатурний почерк, мобільна автентифікація, сенсорний екран, модель надійності зразка, ризик-орієнтована автентифікація, fat-finger ефект, фінгерпринт пристрою.

Abstract

The paper addresses the problem of adapting the keystroke sample reliability model parameters to mobile devices and touchscreen environments. Four adaptations of key parameters — variability threshold CV_max, fingerprint threshold θ_fp, autofill detection feature, and minimum standard deviation σ_min — are proposed to account for specific physical characteristics of touchscreen input. It is demonstrated that platform-specific parameterization enables correct assessment of behavioral sample reliability in mobile environments and preserves the informativeness of quality-gated score fusion.

Key words: keystroke dynamics, mobile authentication, touchscreen, sample reliability model, risk-based authentication, fat-finger effect, device fingerprint.

Мета

Метою дослідження є розробка та обґрунтування підходу до адаптації параметрів моделі надійності зразка клавіатурного почерку для мобільних пристроїв і сенсорних екранів, що забезпечує коректне оцінювання якості поведінкового сигналу в умовах підвищеної природної варіабельності сенсорного введення та специфічних апаратних обмежень мобільних платформ.

Вступ

Клавіатурний почерк є одним із найдоступніших поведінкових біометричних ознак у вебзастосунках: сигнал реєструється через стандартний JavaScript API браузера без спеціалізованого обладнання і не вимагає активних дій від користувача. У ризик-орієнтованій автентифікації (Risk-Based Authentication, RBA) клавіатурний почерк формує поведінковий канал, ефективний внесок якого у підсумкову оцінку ризику пропорційний надійності конкретного зразка — показнику $q \in [0,1]$.

Мобільні пристрої з сенсорними екранами формують принципово інше фізичне середовище для реєстрації клавіатурного почерку порівняно з фізичними клавіатурами. Ефект «товстого пальця» (fat-finger) та природне тремтіння руки при введенні з телефону збільшують природне стандартне відхилення часових інтервалів. TypeNet — Siamese LSTM, навчена на даних 168 000 користувачів, — демонструє EER = 9,2 % для сенсорних екранів проти 2,2 % для фізичних клавіатур [1], що свідчить про суттєво вищу природну варіабельність сенсорного введення, а не про нижчу дискримінаційну здатність почерку як такого.

Якщо параметри моделі надійності q розроблено лише для фізичних клавіатур і не адаптовано до мобільного середовища, система систематично занижуватиме q для мобільних входів — що призводить до двох небажаних ефектів: надмірної кількості STEP-UP запитів для легітимних мобільних користувачів або ігнорування поведінкового сигналу через занадто низький q. Це обумовлює практичну значущість розробки

платформо-специфічних адаптацій параметрів моделі надійності.[2][3]

Адаптація параметрів моделі надійності для мобільного середовища

Модель надійності зразка q включає компоненти: повнота профілю c, ефективна довжина r, нормальність варіативності v, гарантія профілю m, детектор автозаповнення (1−a) та узгодженість пристрою δ. Мультиплікативна структура q = c^w_c · r^w_r · v^w_v · m^w_m · (1−a) · δ забезпечує обнулення надійності при виявленні автозаповнення (a = 1) або невідомого пристрою (δ = 0). Чотири компоненти цієї моделі потребують адаптації параметрів для мобільного середовища.

Перша адаптація стосується ознаки v = max(0, 1 − CV_sample / CV_max), що оцінює нормальність варіативності зразка. На фізичній клавіатурі CV_max = 0,60, тоді як для мобільних пристроїв встановлюється CV_max_mobile = 0,85. Ця різниця відображає реальні фізичні діапазони: Hold Time (HT) на мобільних пристроях складає 80–200 мс (проти 60–120 мс на фізичній клавіатурі), а Down-Down (DD) — 150–350 мс (проти 100–200 мс); варіативність CV суттєво збільшується через ефект fat-finger і природне тремтіння. Підвищення CV_max запобігає хибному скиданню v = 0 для зразків із нормальним мобільним ритмом введення.

Друга адаптація стосується ознаки δ (узгодженість пристрою), що перевіряє косинусну схожість поточного фінгерпринту з профільними відбитками пристрою. На мобільних платформах canvas- та WebGL-фінгерпринти є менш унікальними через стандартизовані GPU: схожість для одного й того самого пристрою зазвичай не перевищує 0,90, тоді як стандартний поріг θ_fp = 0,95. Для мобільного середовища поріг знижується до θ_fp_mobile = 0,85, а до вектора фінгерпринту включаються специфічні мобільні ознаки: Battery Status API (профіль зарядки), сигнатура Gyroscope/Accelerometer (орієнтація пристрою) та Touch Pressure API (середній тиск пальця) [4].

Третя адаптація стосується детектора автозаповнення a. На мобільних платформах автозаповнення реалізується системою iOS Keychain або Android Smart Lock через системний UI, що генерує keydown-події з нетиповими патернами — зокрема, без ознаки рівномірності DD-інтервалів, характерної для скрипт-підстановки. Для мобільних браузерів додається перевірка на Input Method Editor (IME) події: вони характерні для системних клавіатур із передбаченням слів і відрізняються від ручного введення наявністю compositionstart/compositionend подій, що є сигналом для встановлення a = 1.

Четверта адаптація пов'язана з мінімальним стандартним відхиленням σ_min, яке при σ_{u,i} < σ_min підставляється замість фактичного значення для чисельної стабільності нормалізації ознак. Тремтіння руки при введенні на телефоні (phone tremor) додає до HT систематичний шум ±10–30 мс, що перевищує σ_min = 10 мс, встановлений для фізичних клавіатур, — тому для мобільних пристроїв встановлюється σ_min_mobile = 20 мс. Паралельно поріг детектора автозаповнення τ_DD (нижче якого медіана DD-інтервалів свідчить про механічне введення) підвищується з 15 до 20 мс, оскільки фізично можливі мінімальні DD на мобільних сенсорних клавіатурах є вищими [5].

Таблиця 1 — Адаптовані параметри моделі надійності для різних платформ

Параметр	**Фізична клавіатура**	**Сенсорний екран (мобільний)**
σ_min (мс)	10	20
τ_DD (мс)	15	20
CV_max	0,60	0,85
θ_fp (поріг фінгерпринту)	0,95	0,85
HT діапазон (мс)	60–120	80–200
DD діапазон (мс)	100–200	150–350

Визначення типу пристрою виконується автоматично через User-Agent парсинг та перевірку navigator.maxTouchPoints > 0 (Touch Events API). Для користувачів, що регулярно входять як з мобільного, так і з десктопного пристрою, система зберігає окремі підпрофілі — q_mobile та q_desktop — і звіряє ознаку δ окремо для кожного підпрофілю. Один і той самий користувач може мати q_mobile = 0,6 і q_desktop = 0,85, що коректно відображає різний рівень діагностичної надійності в різних умовах введення, без взаємного забруднення профілів [5]

Висновки

Запропоновані чотири адаптації параметрів моделі надійності зразка клавіатурного почерку — підвищення CV_max з 0,60 до 0,85, зниження θ_fp з 0,95 до 0,85 з розширенням вектора фінгерпринту мобільно-специфічними ознаками, додавання детекції IME-подій для виявлення системного автозаповнення та збільшення σ_min з 10 до 20 мс — дозволяють коректно оцінювати надійність поведінкового зразка в умовах мобільного введення без зниження захищеності системи.

Встановлення платформо-специфічних порогів запобігає систематичному заниженню показника q для мобільних користувачів, що зберігає ефективність якісно-керованого злиття контекстного і поведінкового скорингу в мобільних сценаріях. Механізм роздільних підпрофілів q_mobile / q_desktop забезпечує порівняння зразків у гомогенних умовах і усуває систематичну похибку, що виникає при змішуванні мобільних та десктопних зразків в одному профілі.

У подальшому доцільно провести емпіричну перевірку запропонованих порогів на репрезентативних наборах мобільного клавіатурного почерку, а також розглянути можливість персоналізованого підбору CV_max_mobile на основі індивідуальної коваріаційної структури мобільних зразків конкретного користувача.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Д.П. Курніцький, Р.Н. Квєтний Порогова оптимізація risk-based автентифікації під вартісні регуляторні обмеження PSD2. Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. 2025. Т. 50, № 2. С. 79–87.
2. Acien A., Morales A., Monaco J. V., Fierrez J. TypeNet: Deep Learning Keystroke Biometrics. IEEE Transactions on Biometrics, Behavior, and Identity Science. 2022. Vol. 4, No. 1. PP. 57–70.
3. Shadman R., Wahab A. A., Manno M., Lukaszewski M., Hou D., Hussain F. Keystroke Dynamics: Concepts, Techniques, and Applications. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://dl.acm.org/doi/full/10.1145/3733103
4. Pisani P. H., Lorena A. C., de Leon Ferreira de Carvalho A. C. P. Enhanced template update for keystroke dynamics. Computers & Security. 2018. Vol. 77. PP. 473–490.
5. Yang L., Li C., You R., Li L. TKCA: A Timely Keystroke-based Continuous Authentication. Computers & Security. 2022. Vol. 120. Article 102813.

Курніцький Дмитро Петрович – аспірант кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, dmytro.kurnitskiy@gmail.com

Софина Ольга Юріївна – канд. техн. наук, доцент кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, *olsofina@gmail.com*

Kurnitsky Dmytro P. – post-graduate student of the Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, dmytro.kurnitskiy@gmail.com

Sofina Olga Yu. - Cand. Sc. (Eng), Docent of the Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: *olsofina@gmail.com*

УДК 311.21:378.14

В. В. Присяжнюк
М. В. Горейко
А. Д. Бакус

ЗАСТОСУВАННЯ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ЗА ГЕОГРАФІЧНИМ ФАКТОРОМ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У даній роботі проведено порівняльну характеристику освітнього потенціалу абітурієнтів та студентів ФІІТА ВНТУ за спеціальностями та географічним фактором (місцеві та приїжджі). За допомогою двофакторного дисперсійного аналізу (ANOVA) визначено статистично значущий вплив місця проживання та обраного напряму підготовки на результати НМТ з математики. Виявлено стабільну тенденцію до вищих показників серед вінницьких абітурієнтів порівняно з іногородніми, а також значну перевагу в балах уже зарахованих студентів над загальною масою вступників.

Ключові слова: *освітній потенціал, абітурієнти, студенти, ФІІТА, ВНТУ, географічний фактор, дисперсійний аналіз (ANOVA), результати НМТ, успішність*

Abstract

This paper presents a comparative characterization of the educational potential of applicants and students at the Faculty of FIITA, VNTU, based on specialties and the geographical factor (local vs. non-local). Using two-way analysis of variance (ANOVA), the statistically significant influence of the place of residence and the chosen field of study on the NMT mathematics results was determined. A stable trend toward higher performance indicators among Vinnytsia applicants compared to non-resident ones was revealed, as well as a significant advantage in the scores of enrolled students over the general mass of applicants

Ключові слова: *educational potential, applicants, students, FIITA, VNTU, geographical factor, analysis of variance (ANOVA), NMT results, academic performance.*

Вступ

Вибір навчального закладу та безпосередньо освітньої програми, на яку абітурієнт подає заяву, а також його рівень підготовки обумовлені великою кількістю різноманітних факторів, як кількісних, так і якісних. Наприклад: доступністю до якісної шкільної освіти, бажанням навчатися, умовами навчання, місцем знаходження шкіл та закладів фахової передвищої освіти (першого рівня) та іншими. В даних тезах представлені результати аналізу впливу деяких факторів на результати вступної кампанії та порівняння балів у розрізі «абітурієнт – зарахований студент».

Для дослідження було використано результати НМТ з математики вступників та студентів шести ІТ-спеціальностей (F3 КН, F3 ПКТ, F4 САШІ, F6 ІІС, F6 ПІТ, G7 ІКСУ). Головними факторами для двофакторного дисперсійного аналізу (Two-Way ANOVA) виступили «Спеціальність» та «Місце проживання» (місцеві вінницькі абітурієнти у порівнянні з приїжджими).

Результати дослідження

На рисунках 1–3 представлені графіки взаємодії факторів, які відображають середні бали НМТ з математики для різних категорій вступників та студентів.

Як видно з рисунку 1, простежується чітка тенденція до переваги середнього бала місцевих (вінницьких) абітурієнтів над приїжджими майже на всіх аналізованих спеціальностях. Проведений двофакторний дисперсійний аналіз підтвердив статистичну значущість цього явища: фактор «Місце проживання» виявився надзвичайно значущим (F-емпіричне = 16,31, F-критичне = 3,85). Також статистично значущим виявився фактор «Спеціальність» (F-емпіричне = 3,52, F-критичне = 2,22), що свідчить про різний базовий рівень математичної підготовки абітурієнтів, які обирають різні освітні програми. Взаємодія цих двох факторів виявилася незначущою (F-емпіричне = 1,25, F-критичне = 2,22), що підтверджується відносною паралельністю ліній на рисунку 1.



Рисунок 1. Графік взаємодії факторів за результатами дисперсійного аналізу балів НМТ між вінницькими та приїжджими абітурієнтами

Результати аналізу графіків (рисунки 2 та 3) дають можливість зробити наступні висновки щодо якості формування студентського контингенту. Як для вінницьких, так і для приїжджих здобувачів освіти, середній бал уже зарахованих студентів суттєво перевищує загальний середній бал абітурієнтів. Найбільший розрив спостерігається на спеціальності F3 КН (різниця понад 16 балів для вінничан та понад 23 бали для приїжджих). Це підтверджує, що студентами стають найкращі з тих, хто подавав документи, а процес конкурсного відбору успішно виконує функцію фільтрації.



Рисунок 2. Графік взаємодії факторів за результатами дисперсійного аналізу балів НМТ між вінницькими студентами та абітурієнтами



Рисунок 3. Графік взаємодії факторів за результатами дисперсійного аналізу балів НМТ між приїжджими студентами та абітурієнтами

Висновки

Географічний фактор має вагомий і статистично підтверджений вплив на результати НМТ з математики серед абітурієнтів: випускники місцевих (вінницьких) навчальних закладів демонструють вищий рівень підготовки порівняно з іногородніми вступниками.

Вибір спеціальності корелює з рівнем успішності абітурієнтів, що дозволяє виокремити освітні програми, які приваблюють вступників із сильнішою математичною базою (зокрема F3 КН, F4 САШІ та G7 ІКСУ).

Контингент зарахованих студентів на ФІІТА має значно вищі показники успішності порівняно із абітурієнтами, що є позитивним результатом ефективності профорієнтаційної роботи кафедр факультету.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Офіційний звіт про результати проведення НМТ 2025. – URL: https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2025/09/Zvit-NMT-2025_Tom-I___.pdf
2. Ляховченко, Н. В. Педагогічні умови формування якісного контингенту студентів у вищих технічних навчальних закладах [Текст] : монографія / Н. В. Ляховченко, Б. І. Мокін. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 216 с. ISBN 978-966-641-375-1
3. Google. (2026). Результати двофакторного дисперсійного аналізу та порівняння балів абітурієнтів і студентів [Large language model] – URL: https://gemini.google.com/

Присяжнюк Василь Васильович – старший викладач кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Горейко Максим Вікторович – студент групи СА-25б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: mxmgrko@gmail.com

Бакус Анна Дмитрівна – студентка групи СА-25б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: samsunggalaxya318009@gmail.com

Prysiazhniuk Vasyl V. – senior lecturer of the department of system analysis and information technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Horeyko Maxym V. – student of group SA-25b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: mxmgrko@gmail.com

Bakus Anna D. – student of group SA-25b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: samsunggalaxya318009@gmail.com

УДК [004.056.5:342.828.4](043.2)

М. Л. Сірацький
О. О. Войцеховська

ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА АНОНІМНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ГОЛОСУВАННЯ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ ZERO-KNOWLEDGE PROOFS

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Дослідження присвячене розробці децентралізованої інформаційної системи для анонімного електронного голосування з використанням криптографії з нульовим розголошенням (Zero-Knowledge Proofs). Проаналізовано вразливості традиційних централізованих баз даних та обґрунтовано переваги парадигми Self-Sovereign Identity для забезпечення 100% приватності користувачів. Практична реалізація системи включає смарт-контракти мовою Solidity у тестовій мережі Ethereum (Sepolia), клієнтський веб-додаток на базі React та інтеграцію сервера-ретранслятора (Relayer) для забезпечення безкоштовних транзакцій). Запропоноване рішення забезпечує математичний захист від фальсифікації результатів та унеможливлює деанонімізацію виборців.

Ключові слова: інформаційна система, електронне голосування, децентралізований додаток, блокчейн, смарт-контракт, Zero-Knowledge Proof, Semaphore, Web3.

Abstract

The study is devoted to the development of a decentralized information system for anonymous electronic voting using Zero-Knowledge Proofs (ZKP) cryptography. The vulnerabilities of traditional centralized databases were analyzed, and the advantages of the Self-Sovereign Identity (SSI) paradigm for ensuring 100% user privacy were substantiated. The practical implementation of the system includes Solidity smart contracts on the Ethereum test network (Sepolia), a React-based client web application, and the integration of a backend server (Relayer) to enable gasless transactions (Gasless Voting). The proposed solution provides mathematical protection against the falsification of results and makes the deanonymization of voters impossible.

Keywords: information system, electronic voting, decentralized application, blockchain, smart contract, Zero-Knowledge Proof, Semaphore, Web3.

Вступ

У сучасному цифровому суспільстві електронні системи голосування стають ключовим інструментом корпоративного та громадського управління. Проте традиційні інформаційні системи, побудовані на базі централізованих архітектур, мають фундаментальну архітектурну вразливість – проблему єдиної точки відмови. Зберігання персональних даних користувачів на єдиному сервері не лише створює високі ризики масштабних витоків інформації внаслідок кібератак, але й вимагає абсолютної довіри до адміністратора бази даних. У таких умовах адміністратор зберігає технічну можливість маніпулювати результатами волевиявлення або деанонімізувати виборців, зіставивши таблиці ідентифікаторів із таблицями голосів.

Перехід до децентралізованих систем на базі технології блокчейн ефективно вирішує проблему прозорості підрахунку та незмінності даних. Однак публічний характер блокчейну за замовчуванням порушує таємницю голосування, оскільки всі транзакції є відкритими. Вирішенням цієї проблеми є концепція суверенної ідентифікації та інтеграція криптографічних протоколів доведення з нульовим розголошенням. Завдяки цій технології виборець може математично довести смарт-контракту своє право на участь у голосуванні, не розкриваючи при цьому своєї особистості [1-3].

Отже, метою даної роботи є проєктування архітектури та програмна реалізація децентралізованої інформаційної системи для проведення анонімних електронних голосувань. Застосування ZKP дозволить гарантувати криптографічний захист від підробки голосів, а використання механізму делегованих мета-транзакцій забезпечить зручність користувацької взаємодії без необхідності оплати мережевих комісій (Gas fees) кінцевими виборцями.

Результати дослідження

Для вирішення проблеми безпечного та анонімного електронного голосування було спроєктовано та реалізовано децентралізовану мікросервісну архітектуру, що складається з трьох ключових компонентів: смарт-контракту в блокчейні Ethereum-Sepolia (тестова мережа), сервера-ретранслятора (Relayer) на базі Node.js та клієнтського веб-додатка, розробленого з використанням бібліотеки React [4].

В основу забезпечення анонімності покладено криптографічний протокол Semaphore, який реалізує доведення з нульовим розголошенням (zk-SNARKs) [5]. Процес ідентифікації виборця базується на генерації локальних секретних ключів (Trapdoor та Nullifier) безпосередньо у браузері користувача за допомогою технології WebAssembly. З цих секретів обчислюється публічний відбиток (Identity Commitment), який адміністратор системи додає до смарт-контракту. Смарт-контракт не зберігає лінійний масив виборців, а використовує структуру даних «Дерево Меркла» (рис. 1). Це дозволяє оптимізувати витрати газу у мережі Ethereum- Sepolia: смарт-контракт зберігає лише один 32-байтний кореневий хеш (Merkle Root), а перевірка належності виборця до списку виконується за логарифмічний час O(log N).



Рис. 1 Структура Дерева Меркла для збереження Identity Commitments

Під час голосування клієнтський додаток генерує криптографічний доказ (ZK-Proof), який математично підтверджує наявність виборця в Дереві Меркла, не розкриваючи його особистості [6]. Для захисту від подвійного голосування система генерує унікальний Nullifier Hash, прив'язаний до ідентифікатора конкретного опитування. Якщо смарт-контракт фіксує спробу повторного використання того самого хешу, транзакція автоматично відхиляється.

Важливим практичним результатом дослідження є вирішення проблеми масштабованості та покращення користувацького досвіду (UX) шляхом впровадження механізму делегованих мета-транзакцій (Gasless Voting). На рисунку 2 представлено архітектуру делегованого виконання транзакцій за допомогою сервера-ретранслятора.



Рис. 2 Архітектура делегованого виконання транзакцій за допомогою сервера-ретранслятора

Як показано на рис. 2, виборець не взаємодіє зі смарт-контрактом напряму і не сплачує комісію мережі у криптовалюті. Замість цього згенерований ZK-доказ передається через стандартний HTTP-запит на сервер-ретранслятор. Сервер верифікує структуру доказу, формує блокчейн-транзакцію, підписує її власним приватним ключем і сплачує комісію за свій рахунок [7]. Оскільки сервер не має доступу до секретних ключів користувача, він технічно не здатний підробити або змінити голос. Така архітектурна модель забезпечує високий рівень стійкості: ретранслятор виконує виключно транспортну

функцію, тоді як криптографічна перевірка валідності доказу здійснюється ізольовано на рівні смарт-контракту. Навіть у випадку компрометації сервера зловмисник не зможе сфальсифікувати волевиявлення або деанонімізувати виборця.

Клієнтський інтерфейс розроблено з акцентом на інтуїтивну зрозумілість та забезпечення безшовного користувацького досвіду, наближеного до традиційних Web2-додатків. Взаємодія з блокчейном відбувається через провайдер Ethers.js та EVM-гаманець (наприклад, MetaMask), який на етапі голосування використовується лише як міст для зчитування даних, а не для підпису платних транзакцій [8-10]. Це кардинально знижує поріг входження для нових користувачів, звільняючи їх від необхідності купувати криптовалюту для участі в опитуванні.

Детальний алгоритм цієї клієнт-серверної взаємодії та етапів перевірки доказу наведено на UML-діаграмі послідовності (рис. 3).



Рис. 3 Архітектура делегованого виконання транзакцій за допомогою сервера-ретранслятора

Як видно з діаграми, життєвий цикл голосування чітко розділено на локальні (Off-chain) та мережеві (On-chain) процеси. Спочатку браузер виборця завантажує актуальні дані Дерева Меркла та локально генерує криптографічний ZK-доказ, використовуючи секретні ключі (Trapdoor, Nullifier). Після передачі доказу на сервер, Relayer ініціює блокчейн-транзакцію castVote(). Далі смарт-контракт делегує перевірку вищої математики протоколу Semaphore. У блоці альтернативних сценаріїв (alt) відображено базовий механізм захисту системи: якщо Nullifier є унікальним – голос зараховується і лічильник збільшується, а у випадку спроби подвійного голосування транзакція миттєво відхиляється (Revert) на рівні смарт-контракту.

Для практичної реалізації цього алгоритму було розроблено зручний графічний інтерфейс. Процес участі в системі розпочинається для користувача з генерації локальної ZK-ідентичності (рис. 4).



Рис. 4 Інтерфейс генерації криптографічної ідентичності виборця

На цьому етапі система створює публічний відбиток (Identity Commitment), який користувач передає адміністратору для реєстрації, тоді як критичні секретні ключі назавжди залишаються у локальному сховищі браузера. Після підтвердження статусу виборця, користувач отримує доступ до панелі активних опитувань (рис. 5).



Рис. 5 Інтерфейс процесу анонімного голосування

Після здійснення вибору ініціюється найважливіший криптографічний етап – локальна генерація доказу з нульовим розголошенням.



Рис. 6 Візуалізація процесу локальної генерації ZK-доказу у браузері

Після завершення обчислень та делегованої відправки доказу через сервер-ретранслятор, система надає виборцю кінцеве підтвердження успішності операції (рис. 7). Інтерфейс виводить криптографічний хеш транзакції, за допомогою якого можна верифікувати факт запису голосу в блокчейні (через сканер Etherscan), зберігаючи при цьому повну анонімність відправника.



Рис. 7 Екран підтвердження успішного голосування з відображенням хешу транзакції

Інтерфейс дозволяє зробити вибір одним кліком, після чого під капотом ініціюється вищеописаний процес генерації доказу та його ретрансляції. Успішне зарахування голосу підтверджується відповідним сповіщенням, а загальна статистика автоматично оновлюється на блокчейні, що гарантує 100% прозорість підрахунку (рис. 8).

Рис. 8 Відображення результатів голосування в реальному часі

Смарт-контракт успішно верифікує ZK-доказ та безповоротно фіксує голос у мережі. Деталі транзакції підтверджують, що мережеву комісію було сплачено адресою сервера-ретранслятора, тоді як особа виборця залишається криптографічно прихованою (рис. 9).

Transaction Hash	Method	Block	Age	From		To	Amount	Txn Fee
0xa405ef266af...	0x105c63ea	10518856	2 mins ago	0xBB29f812...B9C11c7c5	OUT	0xd20580E4...C584C0fAA	0 ETH	0.0000003
0xe98ad089da...	0x105c63ea	10518822	9 mins ago	0xBB29f812...B9C11c7c5	OUT	0xd20580E4...C584C0fAA	0 ETH	0.00000032
0xc400cbead3f...	Add Voter	10518799	14 mins ago	0xBB29f812...B9C11c7c5	OUT	0xd20580E4...C584C0fAA	0 ETH	0.00000018
0x1142009ebfb...	0x72d53d6e	10518787	17 mins ago	0xBB29f812...B9C11c7c5	OUT	0xd20580E4...C584C0fAA	0 ETH	0.00000008

Рис. 9 Дані з блокчейн-оглядача sepolia-Etherscan

Висновки

У результаті проведеного дослідження було спроєктовано, розроблено та успішно протестовано прототип децентралізованої інформаційної системи для електронного голосування, в основу якої покладено концепцію Web3 та криптографічні протоколи з нульовим розголошенням (Zero-Knowledge Proofs). Практична реалізація логіки у вигляді смарт-контрактів у блокчейні дозволила фундаментально вирішити проблему єдиної точки відмови (SPOF), притаманну класичним базам даних, та забезпечити математично підтверджену незмінність результатів.

Інтеграція протоколу Semaphore стала ключовим фактором забезпечення абсолютної анонімності виборців. Завдяки виконанню ресурсоємних обчислень виключно у локальному середовищі браузера користувача (за допомогою технології WebAssembly), система гарантує, що секретні ключі ніколи не перетинають межі клієнтського пристрою. Це створює надійне "trustless" середовище, де навіть розробник або адміністратор бази даних математично позбавлений можливості деанонімізувати користувачів, зберігши при цьому 100% захист від подвійного голосування.

Вагомим науково-практичним здобутком роботи є вирішення проблеми складного користувацького досвіду (UX), що є типовим бар'єром для децентралізованих додатків. Впровадження архітектури з використанням автономного сервера-ретранслятора (Relayer) дозволило реалізувати механізм делегованих мета-транзакцій. Це зробило процес голосування повністю безкоштовним (Gasless) та інтуїтивно зрозумілим для кінцевого користувача, абстрагуючи його від складностей взаємодії з EVM-мережами.

Розроблений програмний комплекс є повністю працездатним і розгорнутий у тестовій мережі Ethereum Sepolia. Запропоноване архітектурне рішення володіє високим рівнем масштабованості і може слугувати надійною інноваційною базою для організації безпечних виборчих процесів у корпоративному секторі, децентралізованих автономних організаціях (DAO), а також в органах студентського та громадського самоврядування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Jafar U., Aziz M. A., Shukur Z. Blockchain for Electronic Voting System Review and Open Research Challenges. *Sensors*, 2021. Vol. 21(17). P. 5874. doi: 10.3390/s21175874
2. Wood G. Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger. Ethereum project yellow paper. 2014. Vol.151. P.1-32. URL:https://ethereum.github.io/yellowpaper/paper.pdf
3. Ammous S. The Bitcoin Standard: The Decentralized Alternative to Central Banking. Wiley; 1st edition, 2018. 304 p.
4. React: The library for web and native user interfaces [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://react.dev/
5. Semaphore Protocol Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.semaphore.pse.dev/
6. Jing S., Zheng X., Chen Z. Review and Investigation of Merkle Tree's Technical Principles and Related Application Fields. *2021 IEEE 2nd International Conference on Big Data, Artificial Intelligence and Internet of Things Engineering (ICBAIE),* 2021. P. 249-253. doi: 10.1109/CAIBDA53561.2021.00026

7. Antonopoulos A. M., Wood G. Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and DApps. Sebastopol: O'Reilly Media, 2018. 424 p.
8. Ethers.js: A complete and compact library for interacting with the Ethereum Blockchain [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.ethers.org/v6/
9. EIP-2771: Secure Protocol for Native Meta Transactions [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-2771
10. Solidity Programming Language [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.soliditylang.org

Сірацький Максим Леонідович – студент групи 2ICT-236, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: maxsiratskiy123@gmail.com

Войцеховська Ольга Олександрівна – PhD, доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: olgav1085@gmail.com.

Siratskyi Maksym L. – student of group 2IST-23b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: maxsiratskiy123@gmail.com

Voitsekhovska Olha O. – PhD, Associate Professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: olgav1085@gmail.com.

УДК 004.5 + 004.89

М. С. Франков

Г. В. Горячев

ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗМІЩЕННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ЗАСОБІВ ППО НА ОСНОВІ КРИТЕРІЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОКРИТТЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі представлено програмну систему оптимізації розміщення та призначення засобів протиповітряної оборони (ППО) для захисту критично важливих об'єктів від повітряних загроз. Оптимізаційна задача формалізована у вигляді бінарної цілочислової задачі, де цільова функція максимізує сумарну ефективність покриття об'єктів з урахуванням їх пріоритетів, дальності ураження, ймовірності знищення цілі та бюджетних обмежень.

Ефективність кожного засобу ППО визначається як функція відстані до об'єкта та базової ймовірності ураження. Для практичної реалізації розроблено програмний комплекс на мові Python, який використовує конфігураційні JSON-файли, алгоритми оптимізації та інтерактивну HTML-візуалізацію результатів. Додатково реалізовано модуль аналізу некоректних сценаріїв, що дозволяє виявляти причини відсутності допустимого рішення (Infeasible) та формувати рекомендації щодо корекції вхідних даних.

Результати експериментального тестування підтверджують ефективність запропонованого підходу для підтримки прийняття рішень щодо бойового застосування систем ППО.

Ключові слова: оптимізація, ППО, цілочислове програмування, ефективність покриття, моделювання загроз, Python.

Abstract

The paper presents a software system for optimizing the placement and assignment of air defense systems (ADS) to protect critical objects from aerial threats. The optimization problem is formulated as a binary integer programming model, where the objective function maximizes the total coverage effectiveness considering object priorities, engagement range, kill probability, and budget constraints.

The effectiveness of each air defense system is calculated as a function of the distance to the protected object and the base interception probability. A practical software implementation is developed in Python using JSON-based configuration files, optimization algorithms, and interactive HTML visualization of results. An additional diagnostic module is implemented to analyze infeasible scenarios and provide recommendations for correcting input parameters.

Experimental results demonstrate the effectiveness of the proposed approach for decision support in air defense resource allocation.

Keywords: optimization, air defense, integer programming, coverage effectiveness, threat modeling, Python.

Вступ

В умовах сучасних воєнних конфліктів ефективне використання засобів протиповітряної оборони є критично важливим для захисту стратегічних та інфраструктурних об’єктів. Обмежена кількість систем ППО, різні тактико-технічні характеристики та наявні ресурсні обмеження формують складну задачу прийняття рішень щодо їх розміщення та призначення.

Кожен засіб ППО характеризується максимальною дальністю ураження, імовірністю знищення цілі та вартістю експлуатації, тоді як об’єкти захисту мають різний пріоритет і значущість. Це зумовлює необхідність використання методів математичної оптимізації для максимізації загальної ефективності системи ППО.

У даній роботі розглядається задача оптимального призначення засобів ППО до об’єктів захисту, яка формулюється як задача бінарної цілочислової оптимізації з урахуванням географічних, економічних та тактичних обмежень.

Результати дослідження

Оптимізаційна модель розподілу засобів ППО формалізується у вигляді бінарної цілочислової задачі. Нехай $x_{ij} \in \{0,1\}$ — бінарна змінна, що дорівнює 1, якщо засіб ППО і призначено для захисту об’єкта j.

Цільова функція

Метою оптимізації є максимізація сумарної ефективності покриття об’єктів:

$$\max \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} x_{ij} \cdot Effectiveness_{ij} \cdot Priority_j$$

де $Effectiveness_{ij}$— ефективність застосування засобу ППО і для захисту об’єкта j, а $Priority_j$ — пріоритет об’єкта.

Розрахунок ефективності

Ефективність визначається як функція відстані між засобом ППО та об’єктом:

$$Effectiveness_{ij} = \begin{cases} \left(1 - 0.3 \cdot \frac{Distance_{ij}}{Range_i}\right) \cdot Kill_Prob_i, & Distance_{ij} \le Range_i \\ 0, & Distance_{ij} > Range_i \end{cases}$$

Обмеження моделі

- Один засіб ППО — один об'єкт:

$$\sum_{j=1}^{m} x_{ij} \le 1$$

- Бюджетне обмеження:

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} x_{ij} \cdot Cost_i \quad Max_Budget$$

- Мінімальне покриття об'єктів:

$$\sum_{i=1}^{n} x_{ij} \cdot Effectiveness_{ij} \geq Min_Coverage$$

Програмна реалізація

Для реалізації моделі розроблено програмний комплекс на Python. Конфігурація сценаріїв здійснюється через JSON-файли, що містять опис об’єктів, засобів ППО та параметрів оптимізації.

Окремий модуль аналізу сценаріїв дозволяє визначати причини статусу **Infeasible**, зокрема:

- надмірні вимоги до покриття,
- недостатній бюджет,
- недосяжність об’єктів для наявних засобів ППО.

Результати оптимізації відображаються у вигляді інтерактивної карти в HTML-форматі.

Висновки

Розроблена програмна система дозволяє ефективно вирішувати задачу оптимального призначення засобів протиповітряної оборони з урахуванням просторових, економічних та тактичних факторів. Запропонований підхід забезпечує формалізовану підтримку прийняття рішень та дозволяє оперативно аналізувати різні сценарії застосування ППО.

Подальші дослідження можуть бути спрямовані на врахування динамічного руху цілей, можливості багаторазових пусків та інтеграцію з реальними системами розвідки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Wolsey L.A. Integer Programming. 2nd ed. Wiley, 2020. 608 p. (ISBN: 978-1119755770)
2. Mitchell S. An Introduction to PuLP: A Python LP/MIP Modeler. 2023. URL: https://coin-or.github.io/pulp/
3. Kress M., Szechtman R., Atkinson M.P. Optimal Defense of a Distributed Asset. Military Operations Research. 2018. Vol. 23(3). P. 5-18.
4. Karasakal O. Air Defense Missile-Target Allocation Models for Naval Air Defense. Naval Research Logistics. 2008. Vol. 55(8). P. 761-769.
5. Python Software Foundation. Python 3.11 Documentation. 2023. URL: https://docs.python.org/3/

Франков Максим Сергійович – студент групи 1ІСТ-23б, факультет автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: maksimfrankov36@gmail.com

Науковий керівник: **Горячев Георгій Володимирович** — кандидат технічних наук, доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця,

Frankov Maksym S. – student of the Faculty for Intelligent information technologies and automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: maksimfrankov36@gmail.com

Supervisor: **Goriachev Georhii V.** – Ph.D. in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК [004.4:332.7](043.2)

В. О. Харьков
О. О. Войцеховська

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ПРОДАЖУ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі представлено проєкт розроблення програмного додатка для інформаційної системи продажу нерухомості. Реалізовано модулі керування об'єктами нерухомості, обліку клієнтів, укладання угод, пошуку та аналізу вартості. Програму створено мовою C# із використанням Windows Forms та принципів об'єктно-орієнтованого програмування. Використання об'єктно-орієнтованого підходу дало змогу чітко структурувати предметну область, забезпечити узгоджену взаємодію між ключовими елементами системи та створити гнучке програмне рішення, яке легко розширювати новими функціональними можливостями.

Ключові слова: інформаційна система, програмний додаток, об'єкт нерухомості, продажі, об'єктно-орієнтоване програмування, C#.

Abstract

The paper presents a project to develop a software application for a real estate sales information system. Modules for managing real estate objects, accounting for customers, concluding transactions, searching and analyzing costs have been implemented. The program was created in C# using Windows Forms and the principles of object-oriented programming. The use of an object-oriented approach made it possible to clearly structure the subject area, ensure consistent interaction between key elements of the system, and create a flexible software solution that is easy to expand with new functionality.

Keywords: information system, software application, real estate, sales, object-oriented programming, C#.

Вступ

У сучасних умовах розвитку ринку нерухомості зростає потреба в ефективних програмних засобах для автоматизації процесів обліку та управління даними. Використання інформаційних систем дозволяє підвищити продуктивність роботи агентств нерухомості, спростити пошук об'єктів та покращити якість обслуговування клієнтів.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю створення програмного рішення, яке забезпечує зручне керування інформацією про об'єкти нерухомості, клієнтів і угоди без залучення складної серверної інфраструктури.

Метою роботи є розробка архітектури та програмна реалізація інформаційної системи для продажу нерухомості на основі принципів об'єктно-орієнтованого програмування [1]. Для реалізації застосовано платформу .NET [2] та мову програмування C# [3].

Результати дослідження

У ході розроблення інформаційної системи було здійснено дослідження предметної області, визначено основні функціональні вимоги та проаналізовано типові сценарії взаємодії користувачів із програмними продуктами у сфері нерухомості. Отримані результати стали підґрунтям для формування архітектури системи, визначення її модульної структури та організації зберігання даних.

Аналіз існуючих програмних засобів показав, що значна частина з них має низку недоліків. Зокрема, спостерігається складність користувацького інтерфейсу, перевантаженість функціоналу, обмежені можливості пошуку та фільтрації об'єктів, а також недостатня структурованість даних. Крім того, деякі рішення потребують додаткових витрат для розширення функціональних можливостей.

Урахування виявлених недоліків дозволило сформувати вимоги до інформаційної системи, яка повинна забезпечувати зручний доступ до інформації, ефективний пошук об'єктів нерухомості, можливість створення та редагування угод, а також аналіз вартості.

Додаток призначений для введення, редагування, видалення та зберігання даних про об’єкт нерухомості. Користувач може вводити такі дані, як: адреса, площа, ціна, тип нерухомості, поверх (для квартир).

Розроблений додаток дозволяє:

– редагувати дані про об’єкт;

– видаляти об’єкт зі списку;

– зберігати інформацію до бази даних;

– формувати договір про продаж об’єкту;

– формувати звіт про продані об’єкти;

Для відображення функціональних можливостей системи побудовано діаграму варіантів використання (рис. 1), що відповідає стандартам UML-моделювання [4]. Вона демонструє основні сценарії роботи користувача з системою.

Рис. 1. Use case діаграма

Алгоритм функціонування програмного додатку включає такі основні етапи:

- запуск додатку;
- ініціалізацію компонентів та завантаження даних;
- перегляд наявних об’єктів нерухомості;
- редагування даних про об’єкти;
- бронювання потрібного об’єкту;
- формування договору про продаж об’єкту;
- збереження даних;
- формування звіту про продані об’єкти;
- завершення роботи додатку.

Після запуску додатку користувач переходить до головного вікна з переліком об’єктів нерухомості, де має можливість взаємодіяти з каталогом. Адміністратор, у свою чергу, може здійснювати керування об’єктами та переглядати інформацію про них. Після виконання необхідних дій робота з додатком завершується закриттям програми.

У процесі проєктування додатку було виділено такі основні функціональні модулі:

– модуль роботи з даними, що забезпечує створення, редагування, видалення та збереження інформації про об’єкти нерухомості;

– модуль оформлення договору купівлі-продажу, який відповідає за введення даних про покупця та агента, а також за обчислення загальної вартості угоди;

– модуль формування звітів, призначений для підрахунку загальної суми продажів і відображення дати реалізації об’єктів.

Поділ функціональності на окремі модулі забезпечує впорядковану структуру програмного забезпечення, полегшує його супроводження та створює можливості для подальшого розширення.

На рисунку 2 представлена блок-схема алгоритму створення договору про продаж об’єкту нерухомості.



Рис. 2. Блок-схема алгоритму створення договору про продаж об’єкту нерухомості

Архітектуру програмного продукту реалізовано із застосуванням технології Windows Forms [5].

Діаграма класів відображає статичну структуру програмної системи, включаючи основні класи та зв’язки між ними. У розробленому додатку можна виокремити такі ключові класи (рис. 3): Property, Agent, Buyer, Seller та Transaction.

Property (Нерухомість) – абстрактний клас, що містить основні властивості об’єкта нерухомості, зокрема адресу, площу, ціну, статус та тип. Від нього наслідуються класи Apartment (Квартира) та House (Будинок), які розширюють базовий функціонал додатковими характеристиками. Також у системі представлені класи Buyer (Покупець), Seller (Продавець) та Agent (Агент), що описують учасників угод, а клас Transaction (Угода) використовується для зберігання інформації про процес купівлі-продажу нерухомості.



Рис. 3. Діаграма класів програмного додатку

Програмний продукт розроблено з використанням середовища Visual Studio. В основу додатку покладено клас MainForm, який є головною формою програми та забезпечує роботу з даними про об’єкти нерухомості й операції купівлі-продажу.

Клас MainForm відповідає за відображення списку об’єктів нерухомості, керування ними та виконання основних операцій. У межах класу використовуються колекції properties та transactions, які зберігають відповідно дані про нерухомість і здійснені угоди. Завантаження та збереження даних виконується за допомогою сервісу DataService.

Основні методи класу MainForm:

– RefreshList() — оновлює відображення списку об’єктів нерухомості у компоненті listBoxProperties.

– btnAdd_Click — обробляє подію додавання нового об’єкта нерухомості шляхом відкриття форми AddPropertyForm.

– btnEdit_Click — забезпечує редагування вибраного об’єкта нерухомості за допомогою форми EditPropertyForm.

– btnDelete_Click — виконує видалення вибраного об’єкта нерухомості після підтвердження користувача.

– btnSale_Click — відкриває форму SaleForm для оформлення угоди продажу обраного об’єкта нерухомості та змінює його статус на «Продано».

– btnSave_Click — зберігає дані про нерухомість і транзакції у файл за допомогою методів DataService.

– btnReport_Click — відкриває форму ReportForm для перегляду звіту по здійснених угодах.

Клас Property — базовий клас, який описує загальні характеристики об’єктів нерухомості. Він містить основні властивості, такі як адреса, тип об’єкта, вартість та статус, і слугує основою для подальшої роботи з нерухомістю в системі.

Клас Transaction — відповідає за представлення угод купівлі-продажу нерухомості. У ньому зберігається інформація про проданий об’єкт, сторони угоди, дату здійснення та інші важливі параметри, що дозволяє вести облік операцій.

Клас AddPropertyForm — реалізує логіку додавання нового об’єкта нерухомості до системи, надаючи користувачеві зручний інтерфейс для введення необхідних даних.

Клас EditPropertyForm — призначений для редагування інформації про вже існуючий об’єкт нерухомості, що дозволяє актуалізувати дані без створення нового запису.

Клас SaleForm — відповідає за оформлення угоди продажу вибраного об’єкта нерухомості та створення відповідної транзакції.

Клас ReportForm — забезпечує формування та відображення звітів на основі здійснених транзакцій, що дозволяє аналізувати результати діяльності.

Клас DataService — виконує функції збереження та завантаження даних про об’єкти нерухомості та транзакції, забезпечуючи їхню цілісність і постійність.

Такий підхід до побудови програмного додатку дозволяє чітко розмежувати відповідальність між компонентами, підвищити читабельність і підтримуваність коду, а також спростити подальше розширення функціональних можливостей системи.

Використання принципів об’єктно-орієнтованого програмування дозволило забезпечити гнучкість і масштабованість системи. Застосування механізмів наслідування та поліморфізму дало змогу реалізувати різні типи об’єктів нерухомості.

Для організації зберігання даних використано серіалізацію у формат XML, що забезпечує автономність роботи системи та спрощує її впровадження.

Інтерфейс користувача реалізовано у вигляді настільного додатку з логічною структурою та зручною навігацією. Система забезпечує виконання основних операцій: роботу з об’єктами нерухомості, облік клієнтів, оформлення угод, пошук та фільтрацію інформації, а також збереження і завантаження даних (рис. 4).



Рис. 4. Головне вікно програмного додатку

Висновки

У процесі дослідження було проаналізовано особливості організації діяльності у сфері продажу нерухомості та визначено ключові вимоги до інформаційної системи. Встановлено, що впорядковане представлення даних і логічна організація процесів сприяють підвищенню ефективності роботи та зменшенню кількості помилок.

Аналіз існуючих програмних продуктів дозволив виявити їх основні недоліки, зокрема складність використання, обмеженість функціоналу та недостатню гнучкість. Урахування цих аспектів дало змогу розробити ефективну структуру системи.

У результаті створено інформаційну систему, яка забезпечує управління об'єктами нерухомості, облік клієнтів, оформлення угод і пошук інформації. Архітектура системи базується на принципах об'єктно-орієнтованого програмування, що гарантує її модульність і розширюваність.

Розроблений програмний продукт реалізовано мовою C# із використанням Windows Forms. Система дозволяє автоматизувати ключові бізнес-процеси без застосування зовнішніх баз даних, що спрощує її використання в локальних умовах.

Отримані результати можуть бути використані для подальшого розвитку системи, розширення її функціоналу та інтеграції з іншими програмними рішеннями.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Object-Oriented Programming Concepts [Електронний ресурс] – URL: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/design-guidelines/
2. .NET Platform [Електронний ресурс] – URL. https://dotnet.microsoft.com/en-us/
3. C# Programming Guide [Електронний ресурс] – URL: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/
4. UML Diagrams Overview [Електронний ресурс] – URL: https://www.uml-diagrams.org/
5. Windows Forms Documentation [Електронний ресурс] – URL: https://learn.microsoft.com/enus/dotnet/desktop/winforms/

Харьков Віктор Олексійович – студент групи 2ICT-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: viktor7kharkov4@gmail.com

Войцеховська Ольга Олександрівна – PhD, доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: olgav1085@gmail.com

Kharkov Viktor O. – student of group 2IST-24b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: viktor7kharkov4@gmail.com

Voitsekhovska Olha O. – PhD, Associate Professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: olgav1085@gmail.com

УДК 004.4:[656.073:658.7](043.2).

В. В. Шевченко
О. О. Войцеховська

РОЗРОБКА ДОДАТКУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ДОСТАВКАМИ В ЛОГІСТИЧНІЙ КОМПАНІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі представлено проєкт розроблення програмного додатку для управління доставками в логістичній компанії. Реалізовано модулі керування даними, оформлення замовлень, пошуку та обчислення вартості доставки. Програму створено мовою C# із використанням платформи .NET.

Ключові слова: додаток, логістика, система доставок, інформаційна система, C#, Windows Forms, об'єктно-орієнтоване програмування.

Abstract

The paper presents the development of a delivery management application for a logistics company. The system includes modules for data management, order processing, search, and delivery cost calculation. The application was developed using the .NET platform, C# programming language, and Windows Forms technology.

Keywords: application, logistics, delivery system, information system, C#, Windows Forms, object-oriented programming.

Вступ

В умовах активної цифрової трансформації логістичної галузі дедалі більшої значущості набуває автоматизація процесів обліку та управління доставками. Використання програмних додатків у логістичних компаніях дозволяє оптимізувати роботу з замовленнями, спростити процес оформлення доставок, зменшити кількість помилок під час введення даних та підвищити ефективність обслуговування клієнтів.

Актуальність роботи полягає у необхідності створення автономного програмного засобу, який забезпечує оперативне управління даними про доставки та замовлення без використання складної серверної інфраструктури. Метою роботи є проєктування архітектури та програмна реалізація системи «Система управління доставками», що базується на принципах об'єктно-орієнтованого програмування для забезпечення гнучкості, модульності та розширюваності програмного коду.

Результати дослідження

У процесі реалізації програмного додатку для управління доставками було здійснено аналіз предметної області, визначено основні функціональні вимоги до системи та досліджено типові сценарії взаємодії користувача з логістичними інформаційними системами. Отримані результати стали основою для формування архітектури додатку, логіки роботи його функціональних модулів та структури зберігання даних.

Було проаналізовано існуючі програмні рішення для автоматизації логістичних процесів. У ході аналізу виявлено низку недоліків, зокрема складну навігацію, перевантаженість інтерфейсу, обмежений функціонал без використання додаткових платних модулів, а також недостатню прозорість у відображенні інформації щодо статусу доставок та маршрутів. У деяких системах відсутня чітка логічна структуризація даних, що ускладнює супровід і подальше розширення програмного забезпечення.

На основі проведеного аналізу сформовано вимоги до програмного додатку, який має забезпечувати зручну та інтуїтивно зрозумілу взаємодію користувача з системою, швидкий пошук замовлень, коректне створення та редагування доставок, а також автоматичний розрахунок вартості доставки. Особливу увагу приділено алгоритмізації процесів обробки даних.

Реалізація програмного продукту здійснювалась з використанням можливостей платформи .NET [1], мови програмування C# [2].

Для наочного відображення функціональних можливостей програмного додатку було побудовано діаграму варіантів використання (рис. 1) [3, 4].

Рис. 1. Use case діаграма

Процес оформлення доставки реалізовано у вигляді послідовності логічних кроків, що починаються з введення даних про відправлення та завершуються створенням запису в системі. Для відображення цього процесу розроблено блок-схему, яка ілюструє основні етапи формування доставки та перевірку коректності введених даних (рис. 2).

Алгоритм функціонування програмного додатку включає такі основні етапи:

- запуск додатку в операційній системі;
- ініціалізацію необхідних сервісів, інтерфейсу та завантаження даних про доставки;
- перегляд та відображення списку доставок;
- виконання пошуку, фільтрації та сортування записів;
- створення нових записів про доставку;
- редагування та видалення існуючих доставок;
- зміну статусу доставки;
- збереження та завантаження даних у файлову систему;
- завершення роботи програми.



Рис. 2. Блок-схема алгоритму оформлення доставки

Програмну реалізацію додатку виконано з використанням мови програмування C# та технології Windows Forms [5] для створення графічного інтерфейсу користувача.

Структура програмного додатку побудована з використанням принципів об’єктно-орієнтованого програмування [6, 7]. Для відображення взаємозв’язків між основними компонентами системи створено діаграму класів, яка описує ключові класи (Delivery, Sender, Receiver, Package), їх атрибути, методи та зв’язки між ними (рис. 3).



Рис. 3. Діаграма класів програмного додатку

Використання поліморфізму дозволило реалізувати уніфікований алгоритм розрахунку вартості доставки із врахуванням різних типів відправлень. Для збереження даних застосовано механізм серіалізації у формат XML, що забезпечує простоту розгортання та автономність роботи додатку.

Графічний інтерфейс користувача реалізовано у вигляді настільного застосунку з чіткою структурою та інтуїтивною навігацією. Інтерфейс забезпечує доступ до основних функцій системи: додавання замовлень, оформлення доставок, редагування та фільтрації записів, а також збереження та завантаження даних (рис. 4).



Рис. 4. Головне вікно програмного додатку

Висновки

У ході дослідження було розроблено програмний додаток для ведення реєстру доставок логістичної компанії на основі принципів об’єктно-орієнтованого програмування. Було проаналізовано основні процеси управління доставками у логістичній компанії, а також визначено взаємозв’язки між ключовими елементами системи – відправленнями, користувачами та замовленнями. Аналіз показав, що чітка структуризація даних і логічна послідовність дій під час створення доставки суттєво впливають на зручність користування програмним забезпеченням та зменшення кількості помилок.

Аналіз предметної області дозволив виявити типові проблеми існуючих програмних рішень, серед яких складна навігація, недостатня прозорість інформації та неузгодженість взаємодії між функціональними модулями. Урахування цих аспектів на етапі проєктування дало змогу сформувати логічну структуру додатку та оптимізувати алгоритм управління доставками.

Застосування об’єктно-орієнтованого підходу забезпечило чіткий розподіл відповідальності між класами та узгоджену роботу компонентів системи. Програмний додаток реалізовано мовою C# з використанням технології Windows Forms.

Розроблена система забезпечує зручний інструмент для управління доставками, підвищує швидкість обробки інформації та створює основу для інтеграції додаткових можливостей, таких як автоматизація статусів, експорт даних або аналітичні звіти.

Отримані результати можуть бути використані для подальшого розширення функціональних можливостей системи, удосконалення алгоритмів обробки даних та впровадження додаткових сервісів. Розроблений програмний додаток може слугувати ефективним інструментом автоматизації процесу управління доставками у логістичній компанії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. .NET Platform [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://dotnet.microsoft.com/en-us/
2. C# Programming Guide [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/
3. UML Diagrams Overview [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.uml-diagrams.org/
4. Яковенко В. О., Ульяновська Ю. В., Костенко В. В., Костенко Д. Є., Лавренюк І. В., Молотков О. Н. Основи автоматизованого проектування складних об’єктів та систем : навчальний посібник. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. - 114 с. – Режим доступу: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/4330/1/Навч_пос_ОАП_10_2018.pdf
5. Windows Forms Documentation [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://learn.microsoft.com/enus/dotnet/desktop/winforms/
6. Бобков В. Б., Грудзинський Ю. Є., Крилов К. В. Програмування - 2. Об'єктно-орієнтоване програмування. Навчальний посібник [Електронний ресурс]. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. - 77 с. Режим доступу: https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/b4b2edcc-c55a-4f74-bb81-9dc7d04a3a41/content\
7. Object-Oriented Programming Concepts [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/design-guidelines/

Шевченко Владислав Віталійович – студент групи 2ІСТ-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: Krafergames228@gmail.com

Войцеховська Ольга Олександрівна – PhD, доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: olgav1085@gmail.com

Shevchenko Vladyslav V. – student of group 2IST-24b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: Krafergames228@gmail.com

Voitsekhovska Olha O. – PhD, Associate Professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: olgav1085@gmail.com

УДК 004.932:004.85

В.О. Романець
О.В. Бісікало

НАВЧАННЯ МОДИФІКОВАНОЇ МОДЕЛІ YOLOV8 ДЛЯ ДЕТЕКЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА КОМБІНОВАНОМУ ДАТАСЕТІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі представлено результати навчання модифікованої моделі YOLOv8-nano з модулями C3Ghost-CBAM на комбінованому датасеті для детекції транспортних засобів з камер відеоспостереження. Сформовано датасет обсягом 12000 зображень шляхом поєднання власного датасету (2000 зображень зі складними умовами зйомки) та публічного датасету DETRAC (10000 зображень). Експериментально підтверджено, що запропонована модифікація забезпечує зменшення кількості параметрів на 23.3% та обчислювальної складності на 9.9% при незначному зниженні точності (mAP@0.50:0.95 знизився лише на 1.2%).

Ключові слова: YOLOv8, детекція об'єктів, глибоке навчання, Ghost-згортки, CBAM, датасет DETRAC, транспортні засоби.

Abstract

The paper presents the results of training a modified YOLOv8-nano model with C3Ghost-CBAM modules on a combined dataset for vehicle detection from surveillance cameras. A dataset of 11,400 images was formed by combining a custom dataset (2,000 images with challenging conditions) and the public DETRAC dataset (10,000 images). Experimental results confirm that the proposed modification reduces the number of parameters by 23.3% and computational complexity by 9.9% with only a slight decrease in accuracy (mAP@0.50:0.95 decreased by only 1.2%).

Keywords: YOLOv8, object detection, deep learning, Ghost convolutions, CBAM, DETRAC dataset, vehicles.

Вступ

Детекція транспортних засобів є базовою задачею для інтелектуальних транспортних систем (ІТС), систем автоматичної фіксації порушень ПДР та аналізу трафіку. Сучасні методи детекції на основі глибоких нейронних мереж, зокрема сімейство YOLO (You Only Look Once), демонструють високу точність та швидкість обробки [1]. Однак розгортання таких моделей на периферійних пристроях (Edge) з обмеженими обчислювальними ресурсами залишається актуальною проблемою.

Додатковою проблемою є обмежена кількість спеціалізованих датасетів для навчання детекторів транспортних засобів у складних умовах зйомки: нічний час, погана погода (дощ, туман), низька роздільна здатність камер. Існуючі публічні датасети (KITTI, COCO) переважно містять зображення з добрими умовами освітлення та якості [2].

Метою роботи є формування комбінованого датасету та навчання модифікованої моделі YOLOv8-nano з модулями C3Ghost-CBAM для детекції транспортних засобів з камер відеоспостереження в різноманітних умовах.

Формування комбінованого датасету

Для навчання модифікованої моделі YOLOv8 з модулями C3Ghost-CBAM сформовано комбінований набір даних, що складається з двох джерел:

Власний датасет містить 2000 зображень, отриманих з відео камер спостереження за дорожнім рухом з різних джерел (YouTube, публічні архіви відеозаписів). Зображення характеризуються різноманітними умовами зйомки:

– час доби: день (60%), сутінки (20%), ніч (20%);

– погодні умови: ясно (50%), хмарно (30%), дощ (15%), туман (5%);

– ракурс камери: фронтальний, бічний, діагональний;

– щільність трафіку: низька, середня, висока.

Датасет DETRAC (Detection and Tracking Benchmark for Autonomous Vehicles) – публічний набір даних для детекції та трекінгу транспортних засобів [3], з якого відібрано 10000 зображень. DETRAC містить відеозаписи з камер спостереження за дорожнім рухом у Китаї та забезпечує додаткове різноманіття умов освітлення, типів транспортних засобів та сцен.

Характеристики комбінованого датасету наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Характеристики комбінованого датасету

Параметр	Значення
Загальна кількість зображень	**12000**
– власний датасет	2000
– DETRAC	10000
Кількість анотованих об'єктів	~85000
Середня кількість об'єктів на зображенні	7.3
Роздільна здатність	640×640
Формат анотацій	YOLO
Розподіл (train/val/test)	70/20/10 %

Анотування виконано у форматі YOLO з використанням інструменту CVAT (Computer Vision Annotation Tool). Для кожного зображення визначено обмежувальні прямокутники транспортних засобів з класом «vehicle». Розподіл даних здійснено у співвідношенні 70:20:10 для тренувальної, валідаційної та тестової вибірок.

Архітектура модифікованої моделі

Базовою моделлю обрано YOLOv8-nano як найлегшу версію сімейства YOLOv8, що забезпечує оптимальний баланс між швидкістю та точністю для Edge-пристроїв [4]. Модифікація архітектури включає:

1. Заміна стандартних Bottleneck-блоків на GhostBottleneck у шарах P5/32 backbone та PAN-шляху. Ghost-згортки генерують частину feature maps через лінійні операції замість повних згорток, що зменшує кількість параметрів та FLOPS [5].

2. Інтеграція модуля уваги CBAM (Convolutional Block Attention Module) після конкатенації в CSP-блоках. CBAM послідовно застосовує канальну та просторову увагу для підсилення важливих ознак.

Структуру модифікованої моделі наведено в таблиці 2.

Таблиця 2 – Структура модифікованої нейронної мережі

Шар	Тип	Канали	Особливості
0-2	Conv + C2f	64→128	P1→P2
3-6	Conv + C2f	256→512	P3/8, P4/16
7-9	**Conv + C3Ghost + SPPF**	1024	P5/32
10-15	Upsample + Concat + C2f	512→256	FPN шлях
16-21	**GhostConv + C3Ghost_CBAM**	512→1024	PAN шлях
Detect	Detect Head	nc=1	P3, P4, P5

Результати навчання

Навчання проводилося в середовищі PyCharm з використанням бібліотеки Ultralytics YOLOv8 та фреймворку PyTorch 2.0. Апаратна платформа: NVIDIA GeForce RTX 4090 (24 GB VRAM), Intel Xeon W-2245. Гіперпараметри: 100 епох, batch size = 16, optimizer = SGD, learning rate = 0.01 з косинусним відпалом.

Для відстеження експериментів використовувалася платформа Weights & Biases, що забезпечила візуалізацію градієнтів, розподілу ваг та порівняння різних конфігурацій моделей.

Результати навчання на комбінованому датасеті наведено в таблиці 3.

Таблиця 3 – Результати навчання детектора на комбінованому датасеті

Модель	**mAP@0.50:0.95**	**mAP@0.50**	**Params, M**	**GFLOPS**
YOLOv8-nano (baseline)	0.715	0.915	3.0	8.1
Запропонована модель	**0.706**	**0.908**	**2.3**	**7.3**
Різниця	-1.2%	-0.7%	**-23.3%**	**-9.9%**

Запропонована конфігурація демонструє незначне зниження якості порівняно з базовою моделлю: mAP@0.50:0.95 зменшується з 0.715 до 0.706 (різниця -1.2%). Однак цей результат досягається при суттєвому скороченні обчислювальної складності: кількість параметрів зменшена на 23.3% (з 3.0 до 2.3 млн), а GFLOPS – на 9.9% (з 8.1 до 7.3).

Після навчання модель оптимізована для Edge-пристроїв шляхом конвертації в TensorRT з INT8-квантуванням. Для калібрування масштабів активацій використовувався репрезентативний датасет (200 зображень з тренувальної вибірки). Розмір квантованої моделі зменшився в 4 рази порівняно з FP32-версією.

Висновки

Сформовано комбінований датасет обсягом 11400 зображень для навчання детектора транспортних засобів шляхом поєднання власного датасету (1400 зображень зі складними умовами: ніч, дощ, туман, низька якість) та публічного датасету DETRAC (10000 зображень).

Навчено модифіковану модель YOLOv8-nano з модулями C3Ghost-CBAM. Результати підтверджують ефективність запропонованого підходу: зниження якості становить лише 1.2% (mAP@0.50:0.95: 0.715→0.706), тоді як кількість параметрів зменшена на 23.3%, а обчислювальна складність – на 9.9%.

Запропонований підхід забезпечує оптимальний баланс між точністю та обчислювальною ефективністю, що є важливим для розгортання моделей на Edge-пристроях з обмеженими ресурсами (NVIDIA Jetson Nano, мобільні пристрої).

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Jocher G., Chaurasia A., Qiu J. Ultralytics YOLOv8. 2023. URL: https://github.com/ultralytics/ultralytics.

2. Geiger A., Lenz P., Urtasun R. Are we ready for autonomous driving? The KITTI vision benchmark suite // Proceedings of CVPR. 2012. P. 3354–3361.

3. Wen L. et al. UA-DETRAC: A benchmark suite for multi-object detection and tracking // Computer Vision and Image Understanding. 2020. Vol. 193. Art. 102907.

4. Романець В., Бісікало О. Виявлення об'єктів дорожнього руху з камер відеоспостереження // Herald of Khmelnytskyi National University. Technical Sciences. 2025. Т. 355, № 4. С. 491–497.

5. Han K. et al. GhostNet: More features from cheap operations // Proceedings of CVPR. 2020. P. 1580–1589.

Романець Владислав Олегович – аспірант групи 126-22а, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, ВНТУ, Вінниця, e-mail: romanets.vlad@gmail.com

Бісікало Олег Володимирович – д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри автоматизації таінтелектуальних інформаційних технологій, ВНТУ, м. Вінниця, e-mail: obisikalo@vntu.edu.ua

Romanets Vladyslav O. – post-graduate student, group 126-22a, faculty of intellectual information technologiesand automation, VNTU, Vinnytsia, e-mail: romanets.vlad@gmail.com

Bisikalo Oleg V. – Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Automation and Intelligent Information Technologies, VNTU, Vinnytsia, e-mail: obisikalo@vntu.edu.ua

УДК 681.12

І. І. Топчій

М. С. Юхимчук

В. О. Лесько

В. М. Севастьянов

ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗПОДІЛЬНИХ СИСТЕМАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено особливості використання хмарних технологій у розподільних системах. Розглянуто принципи функціонування хмарних сервісів та їх вплив на ефективність обробки і зберігання даних. Проаналізовано ключові переваги хмарних рішень, зокрема масштабованість, гнучкість та відмовостійкість. Наведено приклад практичного використання хмарних технологій із поясненням алгоритму їх роботи..

Ключові слова: розподільні системи, хмарні технології, масштабованість, відмовостійкість, хмарні сервіси.

Abstract

The scientific paper examines the features of using cloud technologies in distributed systems. The principles of cloud services and their impact on the efficiency of data processing and storage are considered. The key advantages of cloud solutions are analyzed, in particular scalability, flexibility and fault tolerance. An example of the practical use of cloud technologies is given with an explanation of the algorithm of their operation.

Keywords: distributed systems, cloud technologies, scalability, fault tolerance, cloud services.

Вступ

У сучасних умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій обсяг даних постійно зростає, що потребує ефективних засобів їх обробки, зберігання та передачі. Одним із рішень цієї проблеми є використання розподільних систем, які дозволяють виконувати обчислення на кількох вузлах одночасно. Важливим етапом розвитку розподільних систем стало впровадження хмарних технологій. Вони дають можливість отримувати доступ до обчислювальних ресурсів через мережу Інтернет без необхідності використання власного фізичного обладнання . Це значно знижує витрати та підвищує ефективність роботи систем.

Метою роботи є аналіз використання хмарних технологій у розподільних системах та дослідження їх практичного застосування.

Актуальність

У сучасних умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій та постійного зростання обсягів даних особливої актуальності набуває ефективна організація їх обробки, зберігання та передачі. Традиційні підходи до побудови інформаційних систем вже не здатні повною мірою забезпечити необхідний рівень продуктивності, гнучкості та надійності. Одним із найбільш перспективних рішень є використання хмарних технологій у розподільних системах. Вони дозволяють забезпечити масштабованість ресурсів, високу доступність сервісів та відмовостійкість за рахунок розподілу даних між кількома серверами і створення резервних копій. Це особливо важливо для сучасних веб-додатків, систем обробки великих даних та сервісів, що працюють у режимі реального часу.

Крім того, впровадження хмарних технологій сприяє зниженню витрат на інфраструктуру, оскільки відпадає необхідність у придбанні та обслуговуванні власного обладнання. Використання моделей IaaS, PaaS та SaaS дозволяє гнучко адаптувати ресурси під потреби користувачів та бізнесу.

Таким чином, дослідження особливостей використання хмарних технологій у розподільних системах є актуальним завданням, що має важливе теоретичне та практичне значення для розвитку сучасних інформаційних систем.

Таблиця 1. Обґрунтування актуальності використання хмарних технологій

Проблема сучасних систем	Опис	Рішення за допомогою хмарних технологій	Результат
Зростання обсягів даних	Великі масиви інформації складно обробляти	Масштабовані хмарні ресурси	Підвищення продуктивності
Низька гнучкість систем	Складність зміни ресурсів	Динамічне масштабування	Гнучкість системи
Ризик втрати даних	Збої серверів	Резервне копіювання	Висока надійність
Високі витрати	Потрібне власне обладнання	Модель “pay-as-you-go”	Зменшення витрат
Відсутність доступності	Обмежений доступ до даних	Доступ через Інтернет	Доступ з будь-якого місця

Основні задачі

Використання хмарних технологій у розподільних системах зосереджені на забезпеченні ефективної обробки та зберігання великих обсягів даних, що передбачає розподіл навантаження між серверами та динамічне масштабування обчислювальних ресурсів залежно від кількості запитів користувачів, забезпеченні високої доступності та відмовостійкості системи за рахунок дублювання даних і резервного копіювання на декількох вузлах, інтеграції хмарної інфраструктури з розподільними системами для забезпечення безперервного доступу до сервісів у режимі реального часу, впровадженні механізмів автоматичного балансування навантаження між серверами для підвищення продуктивності та зменшення затримок, використанні технологій віртуалізації та контейнеризації для ефективного управління ресурсами та спрощення розгортання додатків, забезпеченні безпеки даних через використання криптографічного захисту, багаторівневої автентифікації та політик контролю доступу, а також зниженні витрат на інфраструктуру за рахунок використання хмарної моделі надання послуг з оплатою за фактичне використання ресурсів.

Шляхи вирішення

Поставлені задачі базуються на впровадженні багаторівневої архітектури хмарних систем, яка включає рівень користувача, рівень хмарної платформи та рівень фізичної інфраструктури. На рівні користувача забезпечується взаємодія із сервісами через інтернет-додатки та API, на рівні хмарної платформи реалізуються сервіси управління даними, обробки запитів та балансування навантаження, а на рівні інфраструктури відбувається розподіл обчислювальних ресурсів між серверами та центрами обробки даних. Ключовими технологіями, що забезпечують ефективне вирішення поставлених задач, є технології віртуалізації, які дозволяють створювати ізольовані середовища для виконання додатків, системи розподіленого зберігання даних, що забезпечують надійність та масштабованість, механізми автоматичного балансування навантаження, які оптимізують розподіл запитів між серверами, а також використання моделей хмарних обчислень IaaS, PaaS та SaaS, що дозволяють гнучко адаптувати ресурси під потреби користувачів і забезпечують ефективну інтеграцію хмарних сервісів у розподільні системи. Порівняльний аналіз ключових метрик ефективності для традиційних та хмарних розподільних систем представлено на рис. 1 , де відображено переваги впровадження хмарних технологій за показниками швидкодії, надійності та економічної доцільності.

Рис. 1. Результати дослідження ефективності використання хмарних технологій у розподільних системах

Висновки

Хмарні технології є важливою складовою сучасних розподільних систем. Вони забезпечують ефективну обробку та зберігання даних, а також дозволяють оптимізувати використання ресурсів. Завдяки таким властивостям, як масштабованість, гнучкість і відмовостійкість, хмарні технології широко застосовуються у різних галузях. Їх використання дозволяє створювати надійні та інформаційні системи. Отже, вивчення принципів роботи хмарних сервісів є важливим для підготовки сучасних IT-фахівців.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Coulouris G., Dollimore J., Kindberg T., Blair G. Distributed Systems: Concepts and Design. – 5th ed. – Boston Pearson Education, 2012. – 1024 p.
2. Erl T., Puttini R., Mahmood Z. Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture. – Upper Saddle River : Prentice Hall, 2013. – 528 p.
3. Microsoft Azure Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://learn.microsoft.com/azure/
4. Amazon Web Services Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.aws.amazon.com/
5. Google Cloud Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cloud.google.com/docs,
6. Armbrust M. A view of cloud computing / M. Armbrust et al. — Communications of the ACM, 2010. — Vol. 53, No. 4. — P. 50–58.
7. Mell P. The NIST Definition of Cloud Computing / P. Mell, T. Grance. — National Institute of Standards and Technology, 2011. — 7 p.
8. Buyya R. Cloud Computing: Principles and Paradigms / R. Buyya, J. Broberg, A. Goscinski. — New York: Wiley, 2011. — 664 p.
9. Leshchenko Yu., Yukhimchuk M., Lesko V., Ivanov Yu. Integrating Clustering and Artificial Intelligence for Improved Efficiency in Last-Mile Logistics. Measuring and Computing Devices in Technological Processes. 2025. Vol. 84 (4). pp. 346-350. https://doi.org/10.31891/2219-9365-2025-84-41.
10. Юхимчук М.С., Лесько В.О., Дубовой В.М., Іванов Ю.Ю. Інтелектуальна система автоматичного керування процесом сушіння зернових культур на основі IoT-технологій. Наукові праці ВНТУ. Вінниця: ВНТУ, 2025. №4. С. 1-8. https://doi.org/10.31649/2307-5376-2025-4-46-53.
11. Development and Research of the Hardware and Software Architecture of an IoT-Node for Monitoring Technological Parameters Based on Nodemcu V3 and Prometheus / M.S. Yukhymchuk, V.O. Lesko, Yu.Yu. Ivanov, P.P. Strembitskiy. Measuring Technology and Metrology. Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2026. Issue 87, № 1. pp. 59-62. https://doi.org/10.23939/istcmtm2026.01.059.
12. Проєктування системи автоматичного управління технологічним процесом сушіння зерна / М.С. Юхимчук, В.О. Лесько, Ю.Ю. Іванов, Ю.А. Горчук, О.В. Климчук. Наукові праці ВНТУ. Вінниця: ВНТУ, 2026. № 1. С. 1-17.

Топчій Іванна Ігорівна – студентка групи 2ПКТ 24-б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ivannatopcij40@gmail.com

Науковий керівник: ***Юхимчук Марія Сергіївна*** – професор кафедри комп'ютерних систем управління Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: umc1987@vntu.edu.ua

Лесько Владислав Олександрович — канд. техн. наук, доцент кафедри електричних станцій і систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: leskovlad@ukr.net

Севастьянов Володимир Миколайович – канд. техн. наук, доцент кафедри Автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, м. Вінниця, e-mail: sevastiyanov.vladimir@vntu.edu.ua

Topchii Ivanna Igorivna – student of group 2PKT 24-b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ivannatopcij40@gmail.com

Supervisor: ***Yukhymchuk Maria Serhiivna*** – Professor of the Department of Computer Control Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: umc1987@vntu.edu.ua

Vladyslav Oleksandrovych Lesko – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Electric Stations and Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: leskovlad@ukr.net

Sevastiyanov Volodymyr Mykolayovych – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Automation and Intellectual Information Technologies, Vinnytsia, e-mail: sevastiyanov.vladimir@vntu.edu.ua

УДК 004.9

О. Д. Болотнікова[1]
О. М. Козачко[1]

АНАЛІЗ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ НЕЗАКОННИХ МІСЦЬ СКИДАННЯ ВІДХОДІВ У ВЕБ-СИСТЕМАХ МОНІТОРИНГУ

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

У даній роботі розглянуто розробку веб-системи моніторингу незаконних місць скидання відходів, що включає збір, зберігання, аналіз та інтерактивну візуалізацію просторових даних. Розроблено архітектуру системи, структуру бази даних, алгоритми фільтрації та групування точок скидання й інтерфейс картографічної візуалізації, які в подальшому будуть використані для повноцінної реалізації веб-системи екологічного моніторингу. Охарактеризовано перспективні напрямки розвитку та вдосконалення системи.

Ключові слова: веб-система моніторингу, незаконне скидання відходів, геовізуалізація, SQLite, Flask, Leaflet.js.

Abstract

This work examines the development of a web-based monitoring system for illegal waste dumping sites, encompassing data collection, storage, analysis, and interactive spatial visualization. The system architecture, database structure, filtering and grouping algorithms, and cartographic visualization interface have been developed, which will later be used for the full implementation of the ecological monitoring web system. Promising directions for further development and improvement of this system are described.

Keywords: web monitoring system, illegal waste dumping, geovisualization, SQLite, Flask, Leaflet.js.

Вступ

Проблема незаконного скидання відходів є однією з найгостріших екологічних загроз сучасності. В Україні щороку фіксуються тисячі несанкціонованих сміттєзвалищ, які завдають значної шкоди ґрунтам, підземним водам, атмосферному повітрю та здоров'ю населення. Стихійні звалища виникають як у межах міст, так і поза ними - у лісах, вздовж річок, на узбіччях доріг і становлять серйозну загрозу для екосистем та якості життя людей. Незважаючи на існування законодавчої бази у сфері поводження з відходами, реальний контроль за дотриманням норм залишається недостатнім через відсутність ефективних цифрових інструментів моніторингу.

Одним із ключових чинників, що ускладнює боротьбу з незаконним скиданням відходів, є фрагментарність інформації. Відомості про виявлені порушення надходять із різних джерел - від громадян, екологічних інспекторів, місцевих органів влади, однак не систематизуються в єдиній базі даних і не аналізуються комплексно. Це унеможливлює виявлення закономірностей, визначення найбільш проблемних зон та оперативне реагування на нові випадки забруднення.

Сучасні інформаційні технології відкривають широкі можливості для вирішення цієї проблеми. Розвиток веб-технологій, доступність картографічних бібліотек з відкритим кодом та інструментів візуалізації даних дозволяють створювати ефективні системи екологічного моніторингу без значних фінансових витрат. Веб-системи моніторингу вже успішно застосовуються в різних галузях - від відстеження природних катастроф до контролю якості повітря і доводять свою ефективність як інструмент підтримки прийняття управлінських рішень.

Існуючі рішення у сфері моніторингу відходів в Україні - екологічні портали, гарячі лінії та мобільні застосунки для подачі скарг мають суттєві обмеження. Вони, як правило, не забезпечують наочної просторової картини розподілу порушень на карті, не дозволяють аналізувати динаміку змін у часі, не надають інструментів для виявлення осередків концентрації проблем та не формують аналітичних звітів для органів влади. Фактично, такі системи виконують лише функцію реєстрації скарг, але не є повноцінним інструментом аналізу та моніторингу.

Для вирішення зазначених проблем пропонується розробка веб-системи моніторингу, що об'єднує збір геопросторових даних від громадян та інспекторів із потужними інструментами їх аналізу та інтерактивної картографічної візуалізації. Система має забезпечувати єдиний інформаційний простір для всіх учасників процесу контролю за незаконним скиданням відходів і слугувати інструментом підтримки прийняття рішень для органів місцевого самоврядування.

Метою роботи є розробка веб-системи для збору, аналізу та інтерактивної візуалізації даних про незаконні місця скидання відходів. Основними завданнями дослідження є: аналіз існуючих рішень у сфері екологічного моніторингу та визначення їх недоліків; визначення функціональних вимог до системи; проєктування архітектури та структури бази даних; вибір технологій реалізації; розробка механізмів фільтрації, групування та аналізу даних; а також проєктування інтерфейсу інтерактивних карт і аналітичних панелей.

Результати дослідження

За результатами аналізу існуючих систем екологічного моніторингу визначено ключові функціональні вимоги та оптимальні підходи до їх реалізації. Це дало змогу сформувати архітектуру веб-системи, яка має забезпечувати зручний інтерфейс для різних категорій користувачів - громадян, інспекторів та адміністраторів. Система має забезпечувати такі ключові функції:

- Збір та реєстрація даних – користувачі можуть подавати повідомлення про виявлені місця скидання відходів із зазначенням координат (широта та довгота), фотофіксацією та описом характеру забруднення.
- Інтерактивна картографічна візуалізація – відображення всіх зафіксованих об'єктів на динамічній карті з можливістю фільтрації за типом відходів, датою та статусом усунення.
- Аналіз та групування даних – виявлення осередків концентрації порушень шляхом групування точок за географічними районами, побудова теплових карт для визначення зон підвищеного ризику.
- Аналітичні діаграми – відображення статистики у вигляді графіків: кількість нових звалищ у часі, розподіл за типами відходів, рейтинг районів за кількістю порушень.
- Управління статусами – відстеження стану усунення кожного об'єкта (виявлено потім передано на розгляд і далі прибрано) з можливістю оновлення інспекторами.
- Адміністрування – модерація повідомлень, керування обліковими записами користувачів та формування звітів для органів влади.

Реалізація системи здійснюється з використанням доступного стеку веб-технологій. Клієнтська частина розробляється на базі HTML, CSS та JavaScript з бібліотекою Leaflet.js для картографічної візуалізації та Chart.js для побудови аналітичних графіків [1–3]. Серверна частина реалізована на Python з використанням мікрофреймворку Flask, що забезпечує обробку HTTP-запитів та взаємодію з базою даних [4]. Для зберігання даних використовується SQLite - вбудована реляційна база даних, що не потребує окремого сервера та є оптимальною для систем подібного масштабу [5]. Координати місць скидання зберігаються як числові поля широти та довготи в таблиці бази даних. Основні технології та інструменти:

- Leaflet.js - рендеринг інтерактивних карт, відображення маркерів та теплових шарів на основі координат із бази даних.
- Chart.js - побудова діаграм і графіків на основі агрегованих даних із SQLite.
- Flask (Python) - серверна обробка запитів, REST API для взаємодії між інтерфейсом і базою даних.
- SQLite - зберігання інформації про об'єкти скидання, користувачів та статуси усунення [5].

На рисунках 1-3 зображено діаграму варіантів використання системи, діаграму послідовності при реєстрації нового об'єкта скидання та структуру таблиць бази даних, які в подальшому будуть використані для повноцінної розробки веб-системи моніторингу.



Рис.1 - Діаграма варіантів використання (Use Case)

На діаграмі варіантів використання зображено трьох акторів системи та їх взаємодію з функціональними можливостями. Між акторами визначено зв'язки узагальнення (generalization): Інспектор та Адміністратор є спеціалізованими різновидами Користувача і мають усі його базові права доступу плюс додаткові. Зв'язок «include» між варіантами «Подати повідомлення про звалище» та «Завантажити фото» означає, що фотофіксація є обов'язковою частиною процесу подачі повідомлення. Аналогічно, оновлення статусу об'єкта завжди включає автоматичне надсилання сповіщення відповідальним особам. Зв'язок «extend» показує, що фільтрація об'єктів на карті та формування звітів є необов'язковими розширеннями - користувач може переглядати карту або аналітичні діаграми без їх використання, але за потреби може активувати ці функції.



Рис. 2 - Діаграма послідовності (Sequence) - реєстрація нового об'єкта

На діаграмі послідовності відображено взаємодію між основними компонентами системи в процесі подачі нового повідомлення про незаконне звалище. Користувач заповнює форму у веб-інтерфейсі, вказуючи координати місця скидання, тип відходів, опис та фото. Веб-інтерфейс, реалізований засобами HTML та JavaScript, надсилає дані на сервер за допомогою POST-запиту до Flask-додатку. Сервер виконує валідацію отриманих даних, після чого записує новий запис до таблиці dumps бази даних SQLite. У разі успішного збереження сервер повертає відповідь у форматі JSON, і новий об'єкт автоматично відображається у вигляді маркера на інтерактивній карті Leaflet.js. Така послідовність забезпечує швидку та надійну реєстрацію даних без перезавантаження сторінки.



Рис. 3 - Структура таблиць бази даних

На діаграмі структури бази даних зображено три основні таблиці системи та зв'язки між ними. Таблиця dumps є центральною і містить усю інформацію про зафіксовані місця скидання відходів: координати (latitude, longitude), тип відходів, опис, шлях до фотографії, поточний статус та дату реєстрації. Таблиця users зберігає облікові дані користувачів системи з розмежуванням ролей (користувач, інспектор, адміністратор). Таблиця statuses фіксує історію зміни статусів кожного об'єкта із зазначенням інспектора, який вніс зміну, та коментарем. Між таблицями визначено зв'язки: один користувач може подати багато повідомлень (1:N між users та dumps), один об'єкт може мати багато записів про зміну статусу (1:N між dumps та statuses). Використання SQLite забезпечує просте розгортання системи без необхідності налаштування окремого сервера бази даних.

Висновки

Запропонована веб-система моніторингу незаконних місць скидання відходів дозволяє значно підвищити ефективність виявлення та ліквідації несанкціонованих звалищ шляхом забезпечення прозорої інформаційної взаємодії між громадянами, інспекторами та органами місцевого самоврядування. Використання Python/Flask у поєднанні з SQLite та бібліотеками Leaflet.js і Chart.js забезпечує просту реалізацію системи без надмірної складності технологічного стеку.

Подальший розвиток системи може включати: міграцію бази даних на PostgreSQL для підтримки більших обсягів даних; розробку мобільної версії інтерфейсу для зручності польових інспекторів; інтеграцію з відкритими

API державних реєстрів для автоматичного збагачення даних; а також впровадження автоматичного сповіщення відповідальних органів при реєстрації нових об'єктів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Молодецька К. В. Геоінформаційні системи в екологічному моніторингу : навч. посіб. / К. В. Молодецька. – Житомир : ЖДТУ, 2019. – 156 с.
2. Карпенко О. О. Методи візуалізації просторових даних у веб-застосунках / О. О. Карпенко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Інформаційні системи та мережі. – 2021. – № 9. – С. 45–53.
3. Іщенко В. А. Веб-технології для розробки геоінформаційних систем моніторингу навколишнього середовища / В. А. Іщенко, О. М. Петренко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2020. – № 4. – С. 112–119.
4. Flask Documentation. 2024 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://flask.palletsprojects.com
5. SQLite Documentation. 2024 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.sqlite.org/docs.html
6. Моделювання бізнес-процесів та управління ІТ-проєктами / Є. М. Крижановський, А. Р. Ящолт, С. О. Жуков. – Вінниця : ВНТУ, 2022. – 129 с.
7. Наука про дані: машинне навчання та інтелектуальний аналіз даних / В. Б. Мокін, М. В. Дратований. – Вінниця : ВНТУ, 2024. – 258 с.

Болотнікова Орина Дмитрівна – студентка групи 2ІСТ-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: arinabolttnikova@gmail.com

Козачко Олексій Миколайович – канд. техн. наук, доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: lekoz80@gmail.com

Bolotnikova Oryna Dmytrivna – student of group 2IST-22b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: arinabolttnikova@gmail.com

Oleksiy Mykolayovych Kozachko – candidate technical Sciences, associate professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: lekoz80@gmail.com

УДК 004.6:004.77:339.138

Т. В. Старинець
С. О. Жуков

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ BI-СИСТЕМИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ МАРКЕТИНГОВИХ МЕТРИК НА БАЗІ LOOKER STUDIO

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Роботу присвячено розв'язанню задачі автоматизації збору та візуалізації даних у сфері цифрового маркетингу. Запропоновано архітектуру інформаційно-аналітичної системи класу Business Intelligence (BI) для моніторингу маркетингових кампаній. Реалізовано пайплайн обробки даних, де Google Sheets виступає в ролі проміжного сховища (Data Warehouse), а Looker Studio – як інструмент фронтенд-візуалізації. Розроблено інтерактивні дашборди для відстеження ключових метрик (ROMI, CPC, CPM, CTR) у режимі реального часу. Впровадження розробленої системи дозволяє усунути необхідність ручної обробки даних та підвищити оперативність прийняття управлінських рішень.

Ключові слова: інформаційно-аналітична система, Business Intelligence (BI), візуалізація даних, пайплайн обробки даних, ETL-процес, інтерактивний дашборд, Looker Studio, агрегація даних..

Abstract

The paper is devoted to solving the problem of automating data collection and visualization in digital marketing. The architecture of an information-analytical Business Intelligence (BI) system for monitoring marketing campaigns is proposed. A data processing pipeline has been implemented, where Google Sheets acts as an intermediate data warehouse, and Looker Studio serves as a frontend visualization tool. Interactive dashboards for tracking key metrics (ROMI, CPC, CPM, CTR) in real time have been developed. The implementation of the developed system eliminates the need for manual data processing and increases the efficiency of management decision-making.

Keywords:. information-analytical system, Business Intelligence (BI), data visualization, data processing pipeline, ETL process, interactive dashboard, Looker Studio, data aggregation.

Вступ

Сучасний цифровий маркетинг генерує величезні обсяги неструктурованих даних із різних рекламних платформ (Google Ads, Meta Ads тощо). Традиційний підхід до аналізу, що полягає у ручному зведенні електронних таблиць, призводить до затримок у звітності та збільшує ймовірність людської помилки.

У сучасних умовах цифровізації бізнес-процесів особливого значення набуває використання інструментів бізнес-аналітики для обробки, аналізу та візуалізації даних. Одним із ключових напрямів є оцінювання ефективності маркетингових кампаній, що дозволяє визначити доцільність вкладених інвестицій та їхній вплив на фінансові результати компанії.

Значну роль у цьому процесі відіграють показники ефективності маркетингу, зокрема ROMI (Return on Marketing Investment), CPC (Cost per Click), CPM (Cost per Mille) та CTR (Click-Through Rate), які дають змогу комплексно оцінити результативність рекламної діяльності. Аналіз цих метрик у динаміці дозволяє виявити тенденції, визначити періоди максимальної ефективності та виявити проблемні аспекти у розподілі бюджету [1-2].

Сучасні інструменти візуалізації даних, такі як Looker Studio [3], забезпечують можливість створення інтерактивних дашбордів, що значно спрощують процес аналізу великих обсягів інформації. Завдяки використанню таких інструментів аналітик отримує можливість оперативно виявляти закономірності, порівнювати показники та приймати обґрунтовані управлінські рішення.

Окрім аналізу фінансових показників, важливим аспектом є дослідження користувацької активності, що дозволяє оцінити рівень залученості, визначити найбільш популярні типи взаємодії та виявити ключові фактори утримання користувачів. Поєднання маркетингової аналітики та аналізу поведінки користувачів дає змогу отримати комплексне уявлення про ефективність цифрового продукту [4].

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю впровадження систем Business Intelligence (BI) для централізації та автоматизації аналітичних процесів. Метою роботи є проєктування та практична реалізація інформаційно-аналітичної системи на базі платформи Looker Studio, яка забезпечить

динамічну інтеграцію різнорідних джерел даних та візуалізацію ключових показників ефективності (KPI) для маркетологів.

Результати дослідження

Джерелом вхідних даних для розробленої системи слугують сирі логи активності користувачів та вивантаження з рекламних кабінетів у форматі CSV. Набір даних містить понад 1500 записів та включає такі ключові атрибути: унікальний ідентифікатор користувача (user_id), мітка часу (timestamp), тип події (activity_type), ідентифікатор кампанії (campaign_id) та фінансові показники (ad_spend, revenue). Цей масив даних попередньо очищується та консолідується у хмарному середовищі Google Sheets, яке виконує роль проміжного сховища даних (Data Warehouse).

На першому етапі розробки BI-системи було налаштовано пайплайн передачі даних та створено комбіновану діаграму для динамічного моніторингу витрат на рекламу і ключового показника ROMI (рис. 1).



Рис. 1. Динаміка витрат на рекламу та показника ROMI у 2020–2022 роках

Розроблений візуальний компонент дозволяє користувачеві відстежувати ефективність інвестицій у часі, швидко ідентифікувати пікові значення (наприклад, травень 2022 року) та аномальні падіння метрик.

Аналіз показав, що на початковому етапі (2020 – початок 2021 року) витрати та дохід були незначними, а значення ROMI коливалося в межах 100–120%, що свідчить про базову ефективність маркетингових кампаній. У період з березня 2021 року спостерігається активне масштабування рекламної діяльності, що супроводжується суттєвим зростанням витрат і відповідним збільшенням доходу. При цьому показник ROMI залишається відносно стабільним (120-140%), що свідчить про ефективне використання додаткових інвестицій. Найвищого значення ефективність досягає у травні 2022 року (≈190-200%), що є піковим значенням за весь досліджуваний період. Однак після цього спостерігається різке зниження як витрат, так і доходу, що призводить до падіння ROMI майже до нульового рівня наприкінці 2022 року.

Для розширення аналітичних можливостей дашборду було розроблено лінійний графік моніторингу кількості активних рекламних кампаній з прив'язкою до часової шкали (рис. 2).



Рис. 2. Динаміка кількості активних рекламних кампаній

Отримані результати свідчать, що найбільша кількість активних кампаній припадає на період травень-листопад 2021 року, що відповідає фазі активного масштабування маркетингових витрат. У 2022 році спостерігається поступове зниження кількості кампаній, а в період серпень-листопад — мінімальний рівень активності. Це може пояснювати загальне зниження ефективності маркетингової діяльності та падіння показника ROMI.

Для багатовимірного аналізу метрик на рівні окремих кампаній було спроєктовано зведену таблицю з функцією умовного форматування (теплова карта). Цей компонент автоматично підсвічує аномальні значення (наприклад, високу вартість кліка для стратегії Expansion) та дозволяє маркетологам миттєво візуально ідентифікувати найбільш рентабельні кампанії без додаткової ручної обробки даних (рис. 3).

Таблиця показників за компаніями

	campaign_name	total_spend	romi	cpc	cpm	ctr
1.	Lookalike	233,00	126,02%	$0,3	$3,18	1%
2.	Wholesale	196,00	122,22%	$0,8	$5,15	0,61%
3.	Electronics	171,00	117,7%	$0,43	$3,19	0,76%
4.	Promos	131,00	177,67%	$0,3	$2,34	0,75%
5.	Crazy discounts	114,00	123,18%	$0,12	$1,53	1,38%
6.	Expansion	113,00	121,22%	$2,86	$19,29	0,68%
7.	Hobbies	99,00	120,64%	$0,26	$1,44	0,58%
8.	Discounts	91,00	120,49%	$0,1	$2,28	2,38%
9.	New items	90,00	129,57%	$0,18	$2,7	1,53%
10.	Brand	86,00	124,96%	$0,98	$0,6	0,04%
11.	Trendy	86,00	185,03%	$0,21	$1,59	0,68%

1 - 11 / 11

Рис. 3. Порівняльний аналіз ефективності рекламних кампаній

Аналіз таблиці свідчить про те, що найбільш ефективною рекламною кампанією є Trendy, яка при низьких витратах ($86) забезпечує найвищий рівень повернення інвестицій (ROMI 185,03%). Кампанія Lookalike залучає найбільший бюджет ($233) і демонструє стабільний ROMI (126,02%), проте найвищу клікабельність (CTR 2,38%) та найнижчу вартість залучення мають кампанії категорії Discounts. Найменш вигідною виглядає стратегія Expansion, оскільки вона має аномально високу вартість кліка ($2,86) та показника CPM ($19,29) при посередньому ROMI. Загалом дані вказують на те, що акційні пропозиції та трендовий контент працюють краще за дорогі спроби розширення ринку.

Наступним кроком стала розробка підсистеми аналізу поведінкових метрик. За допомогою кругової діаграми налаштовано візуалізацію розподілу користувацької активності, що автоматично агрегує частки різних ігрових подій (Campaign, Progression, Mini-games) на основі сирих логів. (рис. 4).



Рис. 4. Розподіл користувацької активності за типами

Діаграма демонструє домінування основного ігрового контенту: 41.5% активності припадає на Campaign (18 256 дій), що разом із показником Progression (21.7%) формує понад 63% всієї залученості гравців. Другорядні сегменти, як-от Mini-games (16.5%) та Clan (14.3%), мають помірний вплив, тоді як категорія Events демонструє найнижчий пріоритет для користувачів - лише 6%. Таким чином, аудиторія зосереджена переважно на лінійному проходженні та розвитку, ігноруючи тимчасові чи подієві активності.

Тепер побудуємо лінійний графік активності за місяцями (рис. 5).



Рис. 5. Динаміка користувацької активності протягом року

Аналіз продемонстрував, що з березня по липень спостерігається стабільне зростання активності користувачів. У вересні зафіксовано незначне зниження, після чого показник знову зростає та досягає максимуму у листопаді. Також доречно порівняти кількість користувачів за мовою, щоб визначити на кого орієнтована програма (рис. 6).



Рис. 6. Розподіл користувачів за мовою

З діаграми зрозуміло, що основну аудиторію продукту складають україномовні користувачі (159 осіб), що утричі перевищує кількість російськомовних (52 особи) і становить абсолютну більшість. Англомовний сегмент наразі є критично малим і налічує лише 5 осіб, що вказує на локальну орієнтацію продукту на український ринок. Така перевага україномовного інтерфейсу свідчить про високу лояльність місцевої аудиторії, проте мінімальна частка англійської мови підкреслює відсутність активного масштабування на міжнародний рівень.

Для глибокої деталізації розроблено фінальну таблицю активностей з використанням обчислюваних полів (Calculated Fields), таких як сумарний час взаємодії (total_seconds). Налаштована архітектура дашборду забезпечує наскрізну фільтрацію даних і дозволяє кінцевому користувачу (стейкхолдеру) самостійно виявляти вузькі місця продукту без необхідності написання SQL-запитів до бази даних (рис.7).



Рис. 7. Деталізація залученості гравців за типами ігрових активностей

Ця таблиця деталізує користувацьку залученість, де за сумарним часом з величезним відривом лідирує Progression (107 млн секунд), що вказує на цей тип активності як на основний «поглинач» часу гравців, попри те, що в ньому задіяно не найбільше унікальних користувачів. Найбільше охоплення аудиторії має Campaign (203 користувачі), яка також генерує найбільшу кількість ігрових сесій (18 256), проте за тривалістю однієї сесії вона поступається іншим режимам. Активності типу Mini-games та Clan демонструють стабільні та майже ідентичні показники за часом (~39 млн секунд), тоді як категорія

Events є найслабшою за всіма метриками: найменша кількість гравців (155), найнижча частота взаємодії та найменший загальний час гри. Таким чином, основна цінність продукту для гравців полягає у процесі розвитку (Progression) та проходженні кампанії, тоді як івентова складова потребує суттєвого доопрацювання.

Висновки

Виявлено недоліки ручної обробки маркетингових даних та обґрунтовано доцільність переходу до автоматизованих BI-рішень. Розроблено модель потоку даних (ETL-процес), яка забезпечує екстракцію даних з рекламних кабінетів, їх трансформацію у середовищі Google Sheets та завантаження до аналітичної платформи. Створено інтерактивні дашборди у середовищі Looker Studio. Реалізовано динамічні фільтри та обчислювані поля (Calculated Fields) для автоматичного розрахунку комплексних метрик, таких як ROMI.

Проведено аналіз ефективності маркетингової діяльності на основі показників витрат, доходу та ROMI у часовому розрізі. Показано, що протягом 2020-2022 років спостерігається пряма залежність між рівнем маркетингових інвестицій і фінансовими результатами: зі зростанням витрат відбувається відповідне збільшення доходу, що свідчить про ефективність масштабування рекламної активності. Встановлено, що на початковому етапі витрати та доходи були мінімальними, однак починаючи з березня 2021 року відбулося поступове зростання маркетингової активності.

Проаналізовано динаміку показника ROMI, який протягом більшої частини досліджуваного періоду залишався стабільним у межах 100-140%. Виявлено, що максимальна ефективність досягнута у травні 2022 року, коли ROMI наблизився до 190%, що відповідає періоду найефективнішого використання маркетингового бюджету. Водночас у другій половині 2022 року зафіксовано різке зниження як витрат, так і доходу, що супроводжується падінням окупності маркетингових інвестицій до мінімальних значень.

Виділено особливості розподілу маркетингового бюджету між окремими кампаніями та встановлено значні відмінності у їхній ефективності. Показано, що кампанії з відносно невеликими витратами можуть демонструвати високий рівень окупності, тоді як більші бюджети не завжди забезпечують пропорційно кращі результати. Це підтверджує необхідність оптимізації структури витрат та фокусування на найбільш результативних каналах просування.

Практичним результатом роботи є розгорнута інформаційно-аналітична система, доступна у хмарному середовищі. Розроблений програмний продукт оптимізує роботу маркетингового відділу, скорочуючи час на формування звітності на 80% та забезпечуючи доступ до актуальної статистики з будь-якого пристрою 24/7. Інтерактивний прототип розробленого дашборду доступний для перегляду за посиланням [5].

Отримані результати свідчать про важливість використання аналітичних інструментів для оцінювання ефективності маркетингової діяльності. Вони можуть бути використані для прийняття управлінських рішень, планування маркетингових бюджетів, оптимізації рекламних стратегій та підвищення загальної ефективності діяльності компанії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Chaffey D., Ellis-Chadwick F. Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice. 7th ed. Pearson, 2020.
2. Kotler P., Keller K. Marketing Management. 16th ed. Pearson, 2016.
3. Google Looker Studio Documentation. URL: https://lookerstudio.google.com/
4. Косенко, О. П. (Ред.). (2023). Маркетингова діяльність підприємств [Підручник]. Оберіг. URL: https://files.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi71/0052013.pdf
5. Маркетинговий аналітичний дашборд: інтерактивна візуалізація даних Looker Studio / Т. В. Старинець. 2026. URL: https://lookerstudio.google.com/reporting/b80d35d7-5211-40f0-a52c-1d19fbf2a1ca (дата звернення: 06.04.2026).

Старинець Тетяна Віталіївна — студентка групи 2ICT-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: tetanastarynets@gmail.com.

Жуков Сергій Олександрович — к.т.н., доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, e-mail: sazhukov@gmail.com.

Starynets Tetiana V. — student of group 2IST-22b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: tetanastarynets@gmail.com.

Zhukov Serhii O. — Ph.D., Assistant Professor of the Department of Systems Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sazhukov@gmail.com.

УДК 004.8

А. А. Пакула
В. В. Гармаш

АНАЛІЗ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБЛАДНАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проведено аналіз основних методів машинного навчання, що застосовуються для прогнозування технічного стану промислового обладнання. Розглянуто класичні алгоритми машинного навчання, зокрема метод опорних векторів, випадковий ліс та градієнтний бустинг, а також методи глибокого навчання — рекурентні нейронні мережі, мережі довгої короткочасної пам'яті та згорткові нейронні мережі. Визначено переваги та обмеження кожного підходу в контексті задач прогнозного технічного обслуговування. Обґрунтовано перспективність гібридних підходів для підвищення точності прогнозування залишкового ресурсу обладнання.

Ключові слова: машинне навчання, прогнозування технічного стану, прогнозне обслуговування, залишковий ресурс, глибоке навчання, промислове обладнання.

Abstract

This paper analyzes the main machine learning methods used for predicting the technical condition of industrial equipment. Classical machine learning algorithms, including Support Vector Machines, Random Forest, and Gradient Boosting, as well as deep learning methods such as Recurrent Neural Networks, Long Short-Term Memory networks, and Convolutional Neural Networks, are considered. The advantages and limitations of each approach in the context of predictive maintenance tasks are identified. The prospects of hybrid approaches for improving the accuracy of equipment remaining useful life prediction are substantiated.

Keywords: machine learning, condition prediction, predictive maintenance, remaining useful life, deep learning, industrial equipment.

Вступ

Забезпечення безперебійної роботи промислового обладнання є одним із ключових завдань сучасного виробництва. Непередбачені відмови обладнання спричиняють значні фінансові втрати, пов'язані з незапланованими простоями, аварійними ремонтами та порушенням виробничих графіків. За оцінками дослідників, впровадження прогнозного обслуговування дозволяє скоротити витрати на обслуговування на 10–25% та зменшити кількість незапланованих зупинок на 25–30% [1].

Прогнозне технічне обслуговування (Predictive Maintenance, PdM) базується на безперервному моніторингу параметрів роботи обладнання та використанні аналітичних методів для оцінки його поточного стану та прогнозування можливих відмов. Ключовим показником у цій галузі є залишковий корисний ресурс (Remaining Useful Life, RUL) — прогнозований час, протягом якого обладнання може продовжувати працювати до настання відмови [2]. Точне прогнозування RUL дозволяє планувати обслуговування оптимальним чином, уникаючи як передчасної заміни справних компонентів, так і аварійних ситуацій.

З розвитком технологій Інтернету речей (IoT) та збільшенням обсягів даних, що генеруються промисловими сенсорами, методи машинного навчання стали основним інструментом для прогнозування технічного стану обладнання [3]. Метою даної роботи є аналіз та порівняння основних методів машинного навчання, що застосовуються для вирішення цієї задачі.

Класичні методи машинного навчання для прогнозування стану обладнання

Серед класичних алгоритмів машинного навчання, що широко застосовуються в задачах прогнозування технічного стану обладнання, слід виділити метод опорних векторів (Support Vector Machine, SVM), випадковий ліс (Random Forest, RF) та градієнтний бустинг (Gradient Boosting, зокрема XGBoost).

Метод опорних векторів використовує побудову оптимальної гіперплощини для розділення класів у багатовимірному просторі ознак. У задачах прогнозного обслуговування SVM може

застосовуватися як для класифікації (визначення, чи перебуває обладнання в нормальному або аномальному стані), так і для регресії (оцінка залишкового ресурсу). Перевагами SVM є ефективна робота з високовимірними даними та стійкість до перенавчання при обмеженому обсязі тренувальних даних. Водночас SVM потребує ретельного підбору параметрів ядра та погано масштабується на дуже великих наборах даних [4].

Випадковий ліс — це ансамблевий метод, що базується на побудові множини дерев рішень з подальшим агрегуванням їхніх прогнозів. Random Forest демонструє високу стійкість до шуму в даних, здатність працювати з різнотипними ознаками та можливість оцінки важливості окремих параметрів для прогнозування. Дослідження показують, що RF забезпечує точність виявлення аномалій на рівні 99% при аналізі даних промислових сенсорів [1]. Крім того, Random Forest дозволяє визначати значущість окремих ознак, що є цінним для інтерпретації результатів та розуміння факторів деградації обладнання.

Градієнтний бустинг, зокрема його реалізація XGBoost, є ще одним потужним ансамблевим методом, що послідовно будує дерева рішень, кожне з яких виправляє помилки попередніх. XGBoost відзначається високою точністю прогнозування та вбудованою регуляризацією, що запобігає перенавчанню. Цей метод успішно застосовується для оцінки RUL промислового обладнання, зокрема турбінних двигунів та виробничих ліній [2].

Методи глибокого навчання для прогнозування технічного стану

Методи глибокого навчання здатні автоматично виявляти складні нелінійні залежності в даних без необхідності ручного конструювання ознак, що робить їх особливо привабливими для аналізу багатовимірних часових рядів сенсорних даних [3].

Рекурентні нейронні мережі (Recurrent Neural Networks, RNN) призначені для обробки послідовних даних та мають здатність запам'ятовувати попередні стани, що є важливим для аналізу часових рядів параметрів обладнання. Однак стандартні RNN страждають від проблеми зникаючого градієнта, що обмежує їх здатність моделювати довгострокові залежності.

Мережі довгої короткочасної пам'яті (Long Short-Term Memory, LSTM) вирішують цю проблему завдяки спеціальній архітектурі з механізмами забування та оновлення інформації. LSTM ефективно захоплюють як короткострокові, так і довгострокові залежності в даних, що дозволяє моделювати поступовий процес деградації обладнання. Дослідження підтверджують високу ефективність LSTM для прогнозування RUL авіаційних двигунів та промислових підшипників [4].

Згорткові нейронні мережі (Convolutional Neural Networks, CNN) традиційно використовуються для обробки зображень, але також демонструють ефективність при роботі з часовими рядами сенсорних даних. CNN здатні автоматично виділяти локальні просторові ознаки з багатоканальних сигналів датчиків, що дозволяє виявляти характерні патерни деградації компонентів обладнання [3].

Комбіновані архітектури, зокрема CNN-LSTM, поєднують переваги обох підходів: CNN відповідає за вилучення просторових ознак із багатоканальних сенсорних даних, тоді як LSTM моделює їхню часову динаміку. Такі гібридні моделі демонструють покращену точність прогнозування RUL порівняно з використанням кожного методу окремо [4].

Порівняльний аналіз та вибір методу

Вибір конкретного методу машинного навчання для прогнозування технічного стану обладнання залежить від низки факторів: обсягу та якості доступних даних, вимог до точності прогнозування, обчислювальних ресурсів та необхідності інтерпретації результатів.

Класичні методи, такі як Random Forest та XGBoost, доцільно використовувати при обмеженому обсязі даних, коли важлива інтерпретованість результатів та швидкість навчання моделі. Вони забезпечують достатню точність для багатьох практичних задач і не потребують значних обчислювальних ресурсів для тренування. SVM ефективний при роботі з високовимірними даними та невеликими вибірками [4].

Методи глибокого навчання, зокрема LSTM та гібридні архітектури CNN-LSTM, є перспективнішими при наявності великих обсягів сенсорних даних та складних нелінійних залежностях у процесах деградації. Однак вони потребують значних обчислювальних ресурсів та великих наборів даних для тренування, а також є менш інтерпретованими [3].

Перспективним напрямком є використання гібридних підходів, що поєднують класичні методи для попереднього відбору ознак з глибокими нейронними мережами для кінцевого прогнозування. Такий комбінований підхід дозволяє досягти балансу між точністю прогнозування, інтерпретованістю та ефективністю використання обчислювальних ресурсів.

Висновки

Проведений аналіз показав, що кожна група методів машинного навчання має свої переваги та обмеження у задачах прогнозування технічного стану обладнання. Класичні методи (SVM, Random Forest, XGBoost) забезпечують високу інтерпретованість та ефективність при обмежених даних, тоді як методи глибокого навчання (LSTM, CNN, гібридні архітектури) здатні виявляти складні приховані закономірності у великих обсягах сенсорних даних.

Для задач прогнозного обслуговування промислового обладнання в рамках концепції Індустрії 4.0 найбільш перспективними є гібридні підходи, що поєднують переваги класичних та глибоких методів. Подальші дослідження будуть спрямовані на розробку та експериментальну перевірку гібридної моделі прогнозування технічного стану обладнання на основі реальних даних промислових сенсорів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Hastie, T., Tibshirani, R., Friedman, J. The elements of statistical learning. – 2nd ed. – New York : Springer, 2009. – 745 ст.
2. Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A. Deep learning. – Cambridge, MA : MIT Press, 2016. – 800 ст.
3. Murphy, K. P. Machine learning: a probabilistic perspective. – Cambridge, MA : MIT Press, 2012. – 1104 ст.
4. Bishop, C. M. Pattern recognition and machine learning. – New York : Springer, 2006. – 738 ст.

Пакула Антон Артурович – аспірант групи 174-23а, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: anton.pakula.2000@gmail.com

Гармаш Володимир Володимирович – к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: garmash.v.v@vntu.edu.ua

Pakula Anton Arturovych – postgraduate student of group 174-23a, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: anton.pakula.2000@gmail.com

Harmash Volodymyr Volodymyrovych – Ph.D., Associate Professor of the Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: garmash.v.v@vntu.edu.ua

УДК 004.8

А. А. Пакула
В. В. Гармаш

РЕКОМЕНДАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ЗАДАЧАХ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто застосування підходів рекомендаційних систем до задач технічного обслуговування промислового обладнання. Проаналізовано основні методи формування рекомендацій, зокрема колаборативне фільтрування, контентне фільтрування та гібридні підходи, в контексті прогнозного технічного обслуговування. Визначено ключові джерела даних для побудови рекомендаційних моделей у промислових системах моніторингу. Обґрунтовано доцільність використання рекомендаційних систем для автоматизації прийняття рішень щодо обслуговування обладнання в умовах Індустрії 4.0.

Ключові слова: рекомендаційні системи, технічне обслуговування, прогнозне обслуговування, машинне навчання, Індустрія 4.0, промислове обладнання.

Abstract

This paper examines the application of recommendation system approaches to industrial equipment maintenance tasks. The main methods of generating recommendations, including collaborative filtering, content-based filtering, and hybrid approaches, are analyzed in the context of predictive maintenance. Key data sources for building recommendation models in industrial monitoring systems are identified. The feasibility of using recommendation systems to automate maintenance decision-making for equipment in the context of Industry 4.0 is substantiated.

Keywords: recommendation systems, maintenance, predictive maintenance, machine learning, Industry 4.0, industrial equipment.

Вступ

Сучасне промислове виробництво характеризується високим рівнем автоматизації та складністю технологічних процесів. Обладнання на підприємствах працює в безперервному або напівбезперервному режимі, і його непередбачений вихід із ладу може призвести до значних фінансових втрат, зниження продуктивності та навіть загрози безпеці персоналу. За даними досліджень, незаплановані простої обладнання коштують промисловим підприємствам мільярди доларів щорічно, а впровадження прогнозного обслуговування здатне скоротити витрати на ремонт на 10–25% та зменшити кількість аварійних зупинок на 25–30% [1].

Традиційні підходи до технічного обслуговування — реактивний (ремонт після поломки) та превентивний (обслуговування за графіком) — мають суттєві обмеження. Реактивне обслуговування призводить до незапланованих простоїв, а превентивне часто є надлишковим, оскільки передбачає заміну компонентів, які ще мають залишковий ресурс [2]. У контексті Індустрії 4.0 з'являється можливість переходу до прогнозного обслуговування (Predictive Maintenance, PdM), яке базується на аналізі даних із сенсорів та використанні алгоритмів машинного навчання для прогнозування технічного стану обладнання [3].

Однак прогнозування самого факту можливої відмови обладнання є лише першим кроком. Наступним важливим етапом є формування конкретних рекомендацій щодо дій: який вид обслуговування виконати, коли саме його проводити, які запасні частини підготувати та якому обладнанню надати пріоритет. Саме для вирішення цих задач можуть бути адаптовані підходи рекомендаційних систем, які вже довели свою ефективність у сферах електронної комерції, стрімінгових платформ та персоналізації контенту [4].

Адаптація підходів рекомендаційних систем до задач технічного обслуговування

Рекомендаційні системи традиційно класифікують за трьома основними підходами: колаборативне фільтрування, контентне фільтрування та гібридні методи. Кожен із цих підходів може бути адаптований до задач технічного обслуговування промислового обладнання з урахуванням специфіки предметної області.

Колаборативне фільтрування у контексті обслуговування обладнання базується на аналізі історичних даних про відмови та ремонти подібного обладнання. За аналогією з рекомендаціями товарів на основі вподобань схожих користувачів, цей підхід дозволяє рекомендувати дії з обслуговування для конкретної одиниці обладнання на основі досвіду експлуатації та ремонту аналогічних машин у подібних умовах. Наприклад, якщо два верстати з подібними характеристиками працюють у схожих режимах навантаження, і для одного з них певний тип обслуговування виявився ефективним, система може рекомендувати аналогічні дії для іншого верстата [3].

Контентне фільтрування в задачах обслуговування передбачає аналіз характеристик самого обладнання: тип машини, виробник, рік випуску, умови експлуатації, показники сенсорів (вібрація, температура, тиск, акустичні сигнали тощо). На основі цих ознак система формує профіль обладнання та порівнює його з профілями обладнання, для якого вже відомі оптимальні стратегії обслуговування. Це дозволяє формувати рекомендації навіть для нового обладнання, що не має значної історії експлуатації, тим самим вирішуючи проблему «холодного старту» [2].

Гібридні підходи поєднують переваги обох методів та є найбільш перспективними для промислових застосувань. Вони дозволяють одночасно враховувати як історичні дані про обслуговування подібного обладнання, так і поточні показники сенсорів конкретної одиниці. Такий комбінований підхід забезпечує більш точні та контекстуалізовані рекомендації, враховуючи індивідуальні особливості кожної машини та умови її роботи [4].

Джерела даних для рекомендаційних систем у промисловому обслуговуванні

Ефективність рекомендаційної системи безпосередньо залежить від якості та різноманітності вхідних даних. У контексті промислового обслуговування можна виділити кілька ключових категорій джерел даних.

Дані сенсорів та Інтернету речей (IoT). Сучасне промислове обладнання оснащується різноманітними датчиками, що вимірюють вібрацію, температуру, тиск, вологість, акустичні сигнали та інші параметри роботи. Ці дані надходять у режимі реального часу та дозволяють відстежувати поточний технічний стан обладнання. Аналіз відхилень від базових показників дає змогу виявити аномалії на ранніх стадіях деградації компонентів [3].

Історичні журнали обслуговування. Записи про попередні ремонти, заміни деталей, планові технічні огляди та аварійні зупинки містять цінну інформацію про типові відмови, їх причини та ефективність застосованих заходів. Ці дані зазвичай зберігаються в системах управління технічним обслуговуванням (CMMS) або системах управління активами підприємства (EAM) [2].

Технічна документація та паспорти обладнання. Специфікації виробника, інструкції з експлуатації, гарантійні умови та регламенти обслуговування надають базову інформацію про рекомендовані інтервали обслуговування та критичні параметри роботи обладнання.

Контекстуальні дані. Умови навколишнього середовища, режим навантаження, кваліфікація обслуговуючого персоналу, наявність запасних частин та виробничий графік впливають на вибір оптимальної стратегії обслуговування та повинні враховуватися рекомендаційною системою.

Архітектура рекомендаційної системи для технічного обслуговування

Рекомендаційна система для задач технічного обслуговування промислового обладнання може бути побудована як система підтримки прийняття рішень (Decision Support System, DSS), що інтегрується з існуючою інфраструктурою моніторингу підприємства [2]. Архітектура такої системи включає кілька функціональних рівнів.

На рівні збору даних відбувається агрегація інформації з IoT-сенсорів, систем CMMS та зовнішніх джерел. Рівень обробки даних забезпечує очищення, нормалізацію та вилучення значущих ознак (feature engineering) із сирих даних сенсорів. На аналітичному рівні функціонують моделі машинного навчання, зокрема алгоритми класифікації для визначення типу потенційної відмови, регресійні моделі для оцінки залишкового ресурсу (Remaining Useful Life, RUL) та кластеризація для групування подібних ситуацій обслуговування [1].

Рівень рекомендацій формує конкретні пропозиції щодо дій на основі результатів аналітичних моделей. Рекомендації можуть включати: тип необхідного обслуговування (плановий огляд, заміна компонента, капітальний ремонт), оптимальний час проведення робіт з урахуванням виробничого графіку, перелік необхідних запасних частин та інструментів, а також пріоритет виконання відносно інших задач обслуговування [2].

Переваги застосування рекомендаційних систем у технічному обслуговуванні

Впровадження рекомендаційних систем у процеси технічного обслуговування промислового обладнання має низку суттєвих переваг. По-перше, автоматизація формування рекомендацій дозволяє знизити залежність від експертних знань окремих спеціалістів та забезпечити стабільну якість рішень щодо обслуговування. Це особливо актуально в умовах дефіциту кваліфікованих кадрів у промисловому секторі [1].

По-друге, рекомендаційна система здатна обробляти значно більший обсяг даних, ніж людина, та враховувати складні взаємозалежності між різними параметрами роботи обладнання. Це підвищує точність прогнозування та якість рекомендацій. По-третє, система забезпечує безперервність знань: досвід обслуговування накопичується в моделі та не втрачається при зміні персоналу [2].

Крім того, використання методів глибокого навчання, зокрема рекурентних нейронних мереж (RNN) та автоенкодерів, дозволяє виявляти складні приховані залежності у часових рядах сенсорних даних та формувати більш точні рекомендації щодо обслуговування на основі виявлених закономірностей [4].

Висновки

Адаптація підходів рекомендаційних систем до задач технічного обслуговування промислового обладнання є перспективним напрямком, що дозволяє підвищити ефективність управління технічним станом виробничих активів. Колаборативне, контентне та гібридне фільтрування можуть бути успішно застосовані для формування рекомендацій щодо обслуговування на основі даних сенсорів, історії ремонтів та характеристик обладнання.

Інтеграція рекомендаційних систем із технологіями Інтернету речей та методами машинного навчання в рамках концепції Індустрії 4.0 створює умови для переходу від реактивного до проактивного обслуговування обладнання. Подальші дослідження будуть спрямовані на розробку гібридної рекомендаційної моделі, що поєднує аналіз сенсорних даних з методами глибокого навчання для автоматизованого формування рекомендацій у системах моніторингу та технічного обслуговування обладнання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Mobley, R. K. An introduction to predictive maintenance. – 2nd ed. – Oxford : Butterworth-Heinemann, 2002. – 437 ст.
2. Ricci, F., Rokach, L., Shapira, B. Recommender systems handbook. – 2nd ed. – New York : Springer, 2015. – 1003 ст.
3. Ran, Y., Zhou, X., Lin, P., Wen, Y., Deng, R. A survey of predictive maintenance: systems, purposes and approaches. – Cambridge : Cambridge University Press, 2020. – 45 ст.
4. Aggarwal, C. C. Recommender systems: the textbook. – Cham : Springer, 2016. – 498 ст.

Пакула Антон Артурович – аспірант групи 174-23а, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: anton.pakula.2000@gmail.com

Гармаш Володимир Володимирович – к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: garmash.v.v@vntu.edu.ua

Pakula Anton Arturovych – postgraduate student of group 174-23a, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: anton.pakula.2000@gmail.com

Harmash Volodymyr Volodymyrovych – Ph.D., Associate Professor of the Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: garmash.v.v@vntu.edu.ua

УДК 004.777:004.65

А. Ф. Губайдулліна
С. О. Жуков

РОЗРОБЛЕННЯ МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА ОПЛАТИ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розроблено мобільний програмний продукт для автоматизації обліку помешкань, збереження показників лічильників та розрахунку оплати комунальних послуг. Система дозволяє користувачеві керувати декількома об'єктами нерухомості, вносити показники та отримувати автоматичний розрахунок суми до сплати. Реалізація виконана на базі фреймворку Flutter із використанням локальної бази даних SQLite.

Ключові слова: інформаційні системи, мобільний застосунок, Flutter, SQLite, комунальні платежі, автоматизація обліку.

Abstract

The paper presents a mobile software product for automating property accounting, storing meter readings, and calculating utility payments. The system allows users to manage multiple real estate objects, enter readings, and receive automatic calculations of the amount due. The implementation is based on the Flutter framework using a local SQLite database.

Keywords: information systems, mobile application, Flutter, SQLite, utility payments, accounting automation.

Вступ

Цифрові рішення все активніше впроваджуються у повсякденне життя, і однією з важливих складових побуту є облік та своєчасна оплата комунальних послуг. Більшість користувачів стикаються з проблемою розрізненості сервісів та ризиком помилок при ручних розрахунках. Актуальність роботи зумовлена потребою у створенні єдиного зручного інструменту для автоматизації процесу контролю витрат на комунальні послуги.

Мета роботи - проектування та реалізація мобільного застосунку, що забезпечує швидкий доступ до інформації про особові рахунки, автономність збереження даних та автоматизацію обчислень.

Результати дослідження

В основу розробки покладено кросплатформенну технологію Flutter (мова Dart) [4], що дозволяє створювати додатки для Android та iOS з єдиною кодовою базою [1]. Для забезпечення автономної роботи системи без постійного підключення до мережі Інтернет використано локальну базу даних SQLite [2].

Архітектура застосунку побудована за модульним принципом і включає:

- Інтерфейс користувача (UI) - набір екранів для взаємодії з системою (головний екран, екран внесення показників, історія платежів).
- Моделі даних - опис структур об’єктів (Property, Meter, Payment).
- Рівень роботи з даними - модуль для виконання CRUD-операцій у базі даних.

Система реалізує повний цикл управління платежами: від додавання нового помешкання та реєстрації лічильників до формування підтвердження про оплату через сервіс сповіщень.

Процес внесення показників включає валідацію даних сервісом MeterService та автоматичне обчислення суми через PaymentService. Проведений аналіз показав, що такий підхід мінімізує кількість дій користувача та підвищує точність розрахунків [1].

Діаграма випадків використання.

На рисунку 1 представлена діаграма випадків використання мобільного застосунку для автоматизації обліку та оплати комунальних послуг. Вона відображає основні сценарії взаємодії користувачів із системою та розподіл функціональних можливостей між різними ролями.



Рисунок 1 – Діаграма випадків використання (Use Case Diagram)

На рисунку 2 зображена діаграма послідовності процесу внесення показників лічильників, розрахунку платежу та підтвердження оплати. Вона демонструє взаємодію між користувачем та основними сервісами системи, такими як MeterService, DatabaseService, PaymentService та

NotificationService.



Рисунок 2 – Діаграма послідовності розрахунку платежу та підтвердження оплати

Опис процесу:

1. Введення показників: користувач через мобільний застосунок (UserApp) вводить нові показники лічильників (EnterMeterReading).
2. Збереження даних: дані передаються до сервісу MeterService, який ініціює їх збереження в базі даних через DatabaseService (SaveReading).
3. Підтвердження збереження: DatabaseService підтверджує успішне збереження даних (ConfirmSave).
4. Передача на розрахунок: MeterService передає введені показники до PaymentService для виконання розрахунку (SendReadingForCalculation).
5. Розрахунок платежу: PaymentService обчислює суму до сплати на основі тарифів та показників (CalculatePayment).
6. Відображення результату: результат повертається користувачу у вигляді суми до оплати (ShowPaymentAmount).
7. Підтвердження оплати: користувач підтверджує оплату (ConfirmPayment).
8. Реєстрація платежу: PaymentService передає інформацію про оплату до DatabaseService (RegisterPayment).
9. Підтвердження запису: DatabaseService підтверджує успішну реєстрацію платежу (ConfirmRegistration).
10. Формування підтвердження: PaymentService створює підтвердження платежу та передає його до NotificationService (CreatePaymentConfirmation).
11. Сповіщення користувача: NotificationService надсилає повідомлення користувачу про успішну оплату (NotifyUser).
12. Оновлення статусу: система оновлює статус платежу в інтерфейсі користувача (UpdatePaymentStatus).

На рисунку 3 представлена діаграма станів системи платежів, яка відображає життєвий цикл обробки комунальних нарахувань та оплати в мобільному застосунку.



Рисунок 3 – Діаграма станів системи платежів

Діаграма демонструє переходи між різними станами системи залежно від дій користувача та результатів виконання операцій.

Основні стани системи:

1. Idle - початковий стан після запуску застосунку або перед авторизацією користувача.
2. Authenticated - стан після успішної авторизації користувача.
3. PropertyManagement - режим роботи з об’єктами нерухомостісервіс для аналізу вподобань користувача на основі історії переглядів та взаємодій.
4. MeterReading - введення та перегляд показників лічильників.
5. Billing (вкладений процес):
   - DebtCalculation - розрахунок заборгованості;
   - PaymentPending - очікування підтвердження оплати.
6. PaymentProcessing - обробка платежу.

Висновки

Проведено системний аналіз процесу формування комунальних платежів. Побудовано UML-діаграми (Use Case, Sequence, State Machine), які дозволили чітко розмежувати бізнес-логіку програми на сервіси (MeterService, PaymentService) та забезпечити модульність архітектури.

Розроблено мобільний застосунок з використанням сучасного стеку технологій (Flutter/Dart). Обраний інструментарій дозволив суттєво скоротити час розробки за рахунок єдиної кодової бази для різних мобільних операційних систем.

Впровадження локальної СКБД SQLite забезпечило принципи ACID для транзакцій користувача на рівні пристрою. Це гарантує доступність даних про тарифи та історію платежів незалежно від якості Інтернет-з'єднання.

Створений прототип є масштабованим. Наступним етапом розвитку інформаційної системи є імплементація REST API для автоматичної синхронізації показників із серверами компаній-постачальників та інтеграція платіжних шлюзів (Google Pay / Apple Pay). [2, 3].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Flutter documentation. *Flutter documentation*. URL: https://docs.flutter.dev (date of access: 14.03.2026).
2. SQLite Documentation. *SQLite Home Page*. URL: https://www.sqlite.org/docs.html (date of access: 14.03.2026).
3. Sqflite | Flutter package. *Dart packages*. URL: https://pub.dev/packages/sqflite (date of access: 14.03.2026).
4. Dart programming language. *Dart programming language*. URL: https://dart.dev (date of access: 14.03.2026).

Губайдулліна Алсу Фанілєвна — студентка групи 1ІСТ-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: alsuhubaidullinaa081819@gmail.com.

Жуков Сергій Олександрович — кандидат технічних наук, доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінниця, e-mail: sazhukov@gmail.com.

Hubaidullina Alsu F. — Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: alsuhubaidullinaa081819@gmail.com.

Zhukov Serhii O. — Cand. Sc. (Eng.), Assistant Professor of the Department of Systems Analysis and Information Technologies, Vinnytsia, e-mail: sazhukov@gmail.com.

УДК 621.391

М. О. Громик
О. В. Лиманський
Є.А. Патратій
В.А. Петрук

АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ОДНОРІДНОСТІ КІЛЬКОХ ВИБІРОК СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ LABSTAT 3.8

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Сучасне впровадження в аналіз масивів статистичних даних програмного забезпечення дає можливість швидкого отримання результату оцінки однорідності кількох вибірок, що позитивно впливає на прийняття своєчасних управлінських рішень. Метою статті є запропонований алгоритм програми LabStat 3.8 оцінки однорідності кількох вибірок статистичних даних.

Ключові слова: LabStat 3.8, масив статистичних даних, оцінка однорідності параметрів статистичних даних, аналіз впливу певного параметру на надійність дослідження з К – вибірок.

Abstract

Modern implementation of software in the analysis of statistical data sets allows for quick obtaining of the result of the assessment of the homogeneity of several samples, which has a positive effect on the adoption of timely management decisions. The purpose of the article is the proposed algorithm of the LabStat 3.8 program for assessing the homogeneity of several samples of statistical data.

Keywords: LabStat 3.8, statistical data sets, assessment of the homogeneity of statistical data parameters, analysis of the influence of a certain parameter on the reliability of the study with K - samples.

Вступ

Фахівцю зі складних систем доводиться обробляти і аналізувати велику кількість техніко-економічних показників, аналогічна проблема виникає й у дослідницької сфері різного напрямку, наприклад, аналіз результатів педагогічного експерименту. Важливо вміти правильно оперувати цими даними, вміти збирати і обробляти їх таким чином, щоб глибше виявити закономірність функціонування складних систем.

При розв'язуванні подібних задач характерна ситуація коли, з метою вивчення впливу певного параметру, фактору А на надійність, дослідження проводяться на l вибірках (l >2) в результаті отримується сукупність емпіричних значень $\left(\chi_1^k,...,\chi_{nk}^k\right),\left(i=\overline{1,n_k};k=\overline{1,l}\right)$ де і-номер результату вимірювань в К-й вибірці; К-номер вибірки, яка відповідає певному значенню фактору А.

Параметр Х у кожній вибірці має нормальний розподіл $\chi^k \in N$. За результатами вимірювань обчислені середні $\overline{X}_k$ і вибіркові дисперсії S_k^2 Потрібно з'ясувати, чи істотно впливає здійснена в експерименті зміна фактору А на зміну параметра [1].

Алгоритм аналізу однорідності груп програми LabStat 3.8

1. Призначення програми. Програма LabStat 3.8 призначена для статистичної перевірки однорідності декількох груп числових даних. Виконуються два послідовні критерії: критерій Бартлетта — перевірка рівності дисперсій та F-критерій — перевірка рівності середніх, якщо дисперсії рівні.

2. Вимоги до вхідних даних: мінімальна кількість груп -2; мінімальна кількість чисел у групі – 2; рівень значущості - α = 0.05 (фіксований); формат введення чисел – через пробіл, кома замінюється крапкою; нульова дисперсія не допускається.

***3. Алгоритм дій — покрокова інструкція**:*

1). Запустіть програму: Відкривається вікно «Пункт 3.8: Аналіз днорідності».

2). У полі «Кількість груп» введіть потрібну кількість груп (мінімум 2).

3). Натисніть кнопку «Створити поля».

4). У кожне поле «Дані групи №X» введіть числа через пробіл.

5). Перевірте, що кожна група містить мінімум 2 числа, і жодна група не складається з однакових чисел.

6). Натисніть синю кнопку «Виконати розрахунок».

7). Дочекайтеся відображення результатів у блоці «РЕЗУЛЬТАТИ».

8). Прочитайте висновок критерію Бартлетта (розділ 2 результатів).

9). Якщо дисперсії рівні — прочитайте висновок F-критерію (розділ 3 результатів).

10). Щоб почати новий розрахунок — натисніть «Видалити групи» і повторіть з кроку 2.

Після розрахунку блок «РЕЗУЛЬТАТИ» містить три розділи:

4. Структура блоку результатів

1.*Статистики по групах.* Розмір вибірки (n), середнє та дисперсія (S^2) для кожної групи.

2. *Критерій Бартлетта.* S^2 об'єднана, коефіцієнт q, статистика λ, квантиль $Z(1-\alpha)$, критичне χ^2, висновок.

3. *Перевірка середніх (F-критерій).* Загальне середнє $\bar{X}$, статистика F, критичне F, висновок. Показується лише якщо дисперсії рівні.

Висновки

Реалізації запропонованого алгоритму програми LabStat 3.8 оцінки однорідності кількох вибірок статистичних даних дозволяє швидко отримати результати експериментів в будь-якій галузі. Наприклад, у педагогічних дослідженнях, де треба впевнетись у ефективності запропонованих методичних розробок викладання дисципліни[2].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ймовірностно-статистичні моделі та статистична оцінка рішень : навчальний посібник за рекомендацією МОН України / В. А. Петрук, Г. Г. Кашканова ; ВНТУ. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 131 с.

2.Теоретико-методичні засади формування професійно значущих якостей майбутнього фахівця технічного профілю у процесі вивчення фундаментальних дисциплін : монографія / В. А. Петрук. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. 292 с.

3. Patel R., Morgan K. Modern Statistical Methods for Data Science. London: CRC Press, 2024. 302 p.

Петрук Віра Андріївна - д.пед.н., професор, професор кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: petruk@vntu.edu.ua

Громик Микола Олегович - студент групи 1АКІТР-24б, Факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: grom.nikolas2007@gmail.com

Лиманський Олексій Васильович - студент групи 1АКІТР-24б, Факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: olekciulumanc@gmail.com

Патратій Євген Артемович - студент групи 1АКІТР-24б, Факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: patratiy2021@gmail.com

Vira Petruk - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: petruk@vntu.edu.ua

Mykola Gromyk - group 1AKITR-24b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: grom.nikolas2007@gmail.com

Oleksiy Lymansky - group 1AKITR-24b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: olekciulumanc@gmail.com

Evgeny Patraty - group 1AKITR-24b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: patratiy2021@gmail.com

УДК 004.774:004.428.4

Д. К. Подзігун
С. О. Жуков

РОЗРОБЛЕННЯ ВЕБДОДАТКУ ДЛЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОГОДНИХ УМОВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація:

У роботі представлено результати розробки вебзастосунку для аналізу та прогнозування погодних умов. Описано архітектуру системи, що включає чотири ключові компоненти: базу даних PostgreSQL, серверну частину на основі Flask, зовнішній інтерфейс OpenWeather API та клієнтський інтерфейс на HTML/CSS/HTMX. Реалізовано сім функціональних модулів: авторизації, поточної погоди, збережених міст, прогнозування, графічної візуалізації, порівняння міст та кліматичної аналітики. Застосовано алгоритм машинного навчання DecisionTreeClassifier для оцінки комфортності погодних умов. Проведено порівняльний аналіз існуючих сервісів, що підтвердив доцільність розробки власного комплексного рішення.

Ключові слова: вебзастосунок, аналіз даних, прогнозування погоди, Flask, PostgreSQL, машинне навчання, HTMX.

Abstract:

This paper presents the results of developing a web application for weather data analysis and forecasting. The system architecture encompasses four core components: a PostgreSQL database, a Flask-based backend, the OpenWeather API integration layer, and an HTML/CSS/HTMX client interface. Seven functional modules have been implemented: authentication, current weather, saved cities, forecasting, chart visualization, city comparison, and climate analytics. A DecisionTreeClassifier machine learning algorithm is applied to assess weather comfort levels. A comparative analysis of existing services confirmed the feasibility of developing a comprehensive custom solution.

Keywords: web application, data analysis, weather forecasting, Flask, PostgreSQL, machine learning, HTMX.

Вступ

Стрімкий розвиток інформаційних технологій та зростаючий попит на оперативну метеорологічну інформацію обумовлюють актуальність створення інтелектуальних вебсистем для аналізу та прогнозування погодних умов. За даними дослідження, понад 70% користувачів регулярно звертаються до погодних сервісів у повсякденній діяльності — для планування подорожей, сільськогосподарських робіт, спортивних заходів тощо.

Наявні на ринку сервіси, такі як AccuWeather, Weather.com та OpenWeather, орієнтовані переважно на відображення базових погодних показників та короткострокових прогнозів. Більшість із них не забезпечує можливості глибокого аналізу накопичених історичних даних, порівняння погодних умов між містами та застосування методів машинного навчання для оцінки комфортності погодних умов [1, 2, 3].

Метою роботи є розроблення вебзастосунку «WeatherApp» — системи з повним циклом роботи з метеорологічними даними: від їх отримання в реальному часі через OpenWeather API до аналізу, прогнозування та інтелектуальної оцінки. Для досягнення поставленої мети вирішено такі завдання: аналіз існуючих сервісів та виявлення їх недоліків; проєктування багатомодульної архітектури системи; реалізація серверної та клієнтської частин; впровадження алгоритму машинного навчання для класифікації комфортності погодних умов [4].

Результати дослідження

У процесі розробки вебзастосунку проведено аналіз предметної області та існуючих аналогів. Аналіз трьох провідних сервісів — AccuWeather, Weather.com та OpenWeather — дозволив виявити спільні недоліки: обмежені можливості аналізу історичних даних, відсутність інтеграції методів машинного навчання, перевантаженість або недостатність інтерфейсу, залежність від сторонніх

сервісів без гнучкого налаштування. Ці спостереження стали основою для формування вимог до розроблюваної системи та визначили її ключові переваги.

На основі виявлених потреб спроєктовано архітектуру системи. Вебзастосунок реалізовано як багаторівневу систему, що включає чотири структурні компоненти: базу даних (PostgreSQL), серверну частину (Flask/Python), інтерфейс взаємодії з зовнішнім сервісом (OpenWeather API) та клієнтський інтерфейс (HTML, CSS, Tailwind, HTMX/Jinja2). Така архітектура забезпечує модульність, масштабованість і зручність підтримки системи (рис. 1) [5].



Рисунок 1. Діаграма архітектури веб-системи

Серверна частина реалізована на основі фреймворку Flask та включає сім функціональних модулів: авторизації (auth.py), поточної погоди (weather.py), збережених міст (cities.py), прогнозування (forecast.py), графічної візуалізації (charts.py), порівняння міст (compare.py) та кліматичної аналітики (analytics.py). Для взаємодії з базою даних PostgreSQL використовується ORM-бібліотека SQLAlchemy, що забезпечує логічну цілісність даних та каскадне видалення пов'язаних записів [6,7].

База даних містить три таблиці: users (дані користувача), saved_cities (персональний список міст) та weather_history (накопичені історичні погодні спостереження). Зв'язки між таблицями реалізовано за схемою «один до багатьох», що дозволяє зберігати персоналізовані погодні записи для кожного користувача та забезпечує підґрунтя для кліматичної аналітики.

Модуль машинного навчання реалізовано у файлі weather_ml.py із застосуванням алгоритму DecisionTreeClassifier бібліотеки Scikit-learn [4]. Модуль поєднує два підходи: rule-based оцінку комфортності як початковий рівень розмітки даних та навчання класифікаційної моделі на накопичених у базі даних історичних спостереженнях. Вхідними ознаками є чотири метеорологічні показники: температура повітря (°C), відносна вологість (%), атмосферний тиск (гПа) та швидкість вітру (м/с). Вихідною змінною є категоріальна оцінка рівня комфортності погодних умов.

Процес застосування моделі відбувається у два етапи. На першому — формуються навчальні зразки на основі накопиченої у таблиці weather_history інформації; rule-based функція присвоює кожному запису мітку комфортності. На другому — навчена модель застосовується до поточних погодних даних і збагачує відповідь сервера оцінкою рівня комфорту, яка відображається у блоці поточної погоди та на сторінці прогнозування. Вибір алгоритму дерева рішень зумовлений його інтерпретованістю, швидкістю навчання та ефективністю на відносно невеликих наборах даних [8].

Клієнтська частина вебзастосунку реалізована з використанням HTML, CSS, Tailwind CSS та HTMX. Завдяки HTMX реалізовано динамічне оновлення окремих блоків сторінки без повного перезавантаження, що підвищує швидкість роботи та зручність взаємодії. Розроблено п’ять сторінок: головну з поточною погодою, прогнозування, графіків, порівняння міст та кліматичної аналітики (рис. 2-5) [9].



Рисунок 2. Головна сторінка вебдодатку після авторизації



Рисунок 3. Сторінка прогнозування погодних умов



Рисунок 4. Сторінка графічної візуалізації погодних показників на найближчі 5 днів



Рисунок 5. Сторінка порівняння погодних умов у двох містах

Висновки

У результаті виконаної роботи розроблено вебзастосунок для аналізу та прогнозування погодних умов, що забезпечує повний цикл роботи з метеорологічними даними в єдиній екосистемі. Система орієнтована на широке коло користувачів, яким необхідний зручний інструмент для отримання, збереження, аналізу та прогнозування погодних даних.

Проведено аналіз трьох провідних погодних сервісів та визначено ключові недоліки ринкових рішень: відсутність глибокого аналізу накопичених даних, обмежені можливості персоналізації та відсутність інтеграції методів машинного навчання. На основі цього аналізу сформовано вимоги до системи та обґрунтовано доцільність розробки власного рішення.

Спроєктовано та реалізовано багаторівневу архітектуру системи з чітким розподілом відповідальності між модулями. Серверна частина на Flask включає сім функціональних модулів, клієнтська частина реалізована з використанням HTMX для динамічного оновлення інтерфейсу без перезавантаження сторінки. Для збереження та обробки метеорологічних даних використано PostgreSQL з ORM SQLAlchemy.

Впроваджено модуль оцінки комфортності погодних умов на основі алгоритму DecisionTreeClassifier, що підвищує практичну цінність системи та розширює її аналітичні можливості порівняно з існуючими аналогами. Вихідний код розміщено у відкритому репозиторії GitHub [10], що забезпечує прозорість розробки та можливість подальшого розвитку проєкту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. OpenWeather API Documentation. URL: https://openweathermap.org/api
2. AccuWeather. Офіційний сайт. URL: https://www.accuweather.com
3. Weather.com. The Weather Channel. URL: https://weather.com
4. Pedregosa F., Varoquaux G., Gramfort A. et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*. 2011. Vol. 12. P. 2825–2830.
5. Flask Documentation. Flask Web Development Framework. URL: https://flask.palletsprojects.com
6. SQLAlchemy Documentation. The Python SQL Toolkit and ORM. URL: https://docs.sqlalchemy.org
7. PostgreSQL Documentation. URL: https://www.postgresql.org/docs
8. Haupt S. E., Pasini A., Marzban C. *Artificial Intelligence Methods in the Environmental Sciences*. Springer, 2009. 424 p.
9. HTMX Documentation. High power tools for HTML. URL: https://htmx.org/docs
10. Podzigun D. Weather Forecasting Web Application: GitHub repository. URL: https://github.com/dimapodzihun/WeatherApp_course_project_web_dev

Подзігун Дмитро Костянтинович – студент групи СА-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: dmitropodzigun@gmail.com.

Жуков Сергій Олександрович – к.т.н., доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, e-mail: sazhukov@gmail.com.

Podzihun Dmytro K. – student of group SA-24b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dmitropodzigun@gmail.com.

Zhukov Serhii O. – Ph.D., Assistant Professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sazhukov@gmail.com.

УДК 004.588

Р. В. Боднар

Я. В. Іванчук

РЕКОМЕНДАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДБОРУ АВТОМОБІЛІВ В ІНТЕРНЕТ – МАГАЗИНІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто методи формалізації багатокритеріального пошуку в умовах високої розмірності характеристик об'єктів. Запропоновано підхід до оптимізації веб-орієнтованих інформаційних систем через впровадження алгоритмів інтегрального ранжування та асинхронної обробки даних. Акцент зроблено на підвищенні обчислювальної ефективності та релевантності результатів в інтернет-магазині.

Ключові слова: інтернет-магазин, багатокритеріальна оптимізація, програмний модуль, релевантний пошук, архітектура ПЗ.

Abstract

The paper considers methods for formalizing multi-criteria search under conditions of high dimensionality of object characteristics. An approach to optimizing web-based information systems through the introduction of integral ranking algorithms and asynchronous data processing is proposed. The emphasis is placed on improving computational efficiency and search relevance in the online store.

Keywords: online store, multi-criteria optimization, software module, relevant search, software architecture.

Вступ

Актуальність задачі зумовлена стрімким зростанням обсягів інформації у сегменті електронної комерції, що спричиняє проблему «інформаційного перенавантаження» користувача. При виборі об'єктів зі складною структурою параметрів, таких як автомобілі, традиційні механізми статичної фільтрації не забезпечують необхідної гнучності та персоналізації пошукової видачі, що обґрунтовує потребу у впровадженні інтелектуальних модулів підбору в межах інтернет-магазину.

Мета дослідження полягає у підвищенні ефективності підбору автомобілів шляхом застосування багатокритеріального підходу до оцінювання та ранжування альтернатив.

Результати дослідження

Запропонований підхід базується на використанні інтегрального показника оцінювання, що формується як зважена сума нормалізованих параметрів. Вагові коефіцієнти відображають відносну важливість критеріїв та можуть змінюватися відповідно до індивідуальних пріоритетів користувача, що забезпечує адаптивність системи. Така модель дозволяє формалізувати процес вибору та забезпечити обґрунтоване ранжування альтернатив.

Важливим етапом є нормалізація параметрів, яка забезпечує приведення різнорідних характеристик до єдиного масштабу. Це дозволяє уникнути домінування окремих критеріїв та підвищує точність інтегрального оцінювання. У результаті забезпечується коректність математичної моделі та підвищується об'єктивність отриманих результатів.

Ранжування альтернатив здійснюється на основі інтегральної оцінки, що дозволяє формувати впорядкований список автомобілів відповідно до ступеня їх відповідності заданим вимогам. Такий підхід забезпечує зменшення кількості нерелевантних результатів і підвищує ефективність пошуку.

Додатково обґрунтовано доцільність використання асинхронної обробки даних, що дозволяє оптимізувати продуктивність системи в умовах великого обсягу інформації. Це сприяє зменшенню навантаження на серверну частину та підвищенню швидкодії при формуванні рекомендацій. [1,3]

Висновки

Практична значущість полягає в розробці універсальної програмної моделі, яка дозволяє автоматизувати процес консультативного підбору товарів із високою кількістю атрибутів безпосередньо в інтернет-магазині. Запропоноване рішення забезпечує баланс між функціональною складністю алгоритмів та продуктивністю системи. Науковий зміст дослідження полягає у визначенні залежності між архітектурною організацією даних та швидкістю прийняття рішень у веб-системах, що дозволяє інтегрувати модуль у складні структури електронної торгівлі для підвищення точності задоволення запитів користувачів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Пол, М., Дарков, І. Л., і Коцаб, Х. (2017). Координація мереж автомобільних постачальників: різні підходи до використання сили та довіри як механізмів координації. У дослідженні управління постачанням. Springer Fachmedien Wiesbaden.
2. Білас О. Є. Якість програмного забезпечення та тестування : навч. посібн. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 216 с.
3. Козуля М. В., Сушко В. С. «Системи рекомендацій для пошуку об’єктів за вподобаннями користувачів // *Вісник НТУ «ХПІ»*. – 2021.
4. Ricci F., Rokach L., Shapira B., Kantor P. *Recommender Systems Handbook*. – Springer, 2011. https://doi.org/10.1007/978-0-387-85820-3
5. Venugopal K. R., Srikantaiah K. C., Nimbhorkar S. *Web Recommendation Systems*. – Springer, 2020. https://doi.org/10.1007/978-981-15-2513-1

Боднар Руслана Володимирівна - студентка групи 4КН-22Б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ruslanab677@gmail.com.

Іванчук Ярослав Володимирович - доктор технічних наук, професор кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Bodnar Ruslana V. - Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ruslanab677@gmail.com.

Ivanchuk Yaroslav V. - doctor of technical sciences, professor of the Department of Computer Sciences, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК: 004.021:519.857:620.92

І. В. Пілат
С. О. Жуков

МЕТОД ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ПОТОКАМИ ПОТУЖНОСТІ ГІБРИДНОЇ ЕНЕРГОСИСТЕМИ НА ОСНОВІ ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Дослідження присвячено розв'язанню задачі оптимального керування потоками потужності в гібридних енергетичних системах (PV+BESS). Побудовано математичну модель процесу накопичення та віддачі енергії, яку формалізовано як задачу багатокрокової оптимізації. Запропоновано алгоритм прийняття рішень на основі методу динамічного програмування (рівняння Беллмана), критерієм ефективності якого обрано максимізацію економічного прибутку від арбітражних операцій на ринку "на добу наперед" (DAM). Проведено чисельне моделювання роботи системи з урахуванням технічних обмежень (SOC, degradation, grid limits), яке підтвердило ефективність запропонованої стратегії порівняно з жадібними алгоритмами.

Ключові слова: системний аналіз, динамічне програмування, системи накопичення енергії (BESS), фотоелектричні станції, оптимальне керування, ринок «на добу наперед», ціновий арбітраж, рівняння Беллмана, State of Charge (SOC).

Abstract

The study addresses the problem of optimal power flow control in hybrid energy systems (PV+BESS). A mathematical model of energy storage and discharge processes is constructed and formalized as a multi-stage optimization problem. A decision-making algorithm based on Dynamic Programming (Bellman equation) is proposed, with the efficiency criterion being the maximization of economic profit from arbitrage operations on the Day-Ahead Market (DAM). Numerical simulation of the system operation, considering technical constraints (SOC, degradation, grid limits), confirmed the effectiveness of the proposed strategy compared to greedy algorithms.

Keywords: system analysis, dynamic programming, Battery Energy Storage Systems (BESS), photovoltaic power stations, optimal control, Day-Ahead Market (DAM), price arbitrage, Bellman equation, State of Charge (SOC).

Вступ

Інформаційні технології відіграють ключову роль у сучасній енергетиці, особливо у сфері керування відновлюваними джерелами енергії. Інтеграція стохастичних джерел відновлюваної енергії (ВДЕ), зокрема фотоелектричних станцій, створює проблему балансування генерації та попиту. Системи накопичення енергії (BESS) виступають демпфером, що дозволяє вирівнювати графік навантаження. Ефективність фотоелектричних станцій (ФЕС) суттєво залежить від можливості балансування генерації та споживання, що реалізується через системи накопичення енергії (BESS). Однак ефективність використання BESS критично залежить від стратегії керування зарядом/розрядом.

Актуальність роботи полягає у необхідності розробки адаптивних алгоритмів керування, здатних знаходити глобальний екстремум цільової функції (прибутку) в умовах високої волатильності ринкових цін. Методи математичної оптимізації відкривають нові можливості для побудови стратегій, що дозволяють накопичувати енергію в періоди низьких цін або надлишкової генерації та реалізовувати її під час пікового попиту. Одним із найбільш ефективних підходів для вирішення таких задач є метод динамічного програмування (DP), який дозволяє знайти глобально оптимальну траєкторію стану заряду (SOC) батареї на заданому горизонті планування. Об'єктом дослідження є процес функціонування BESS у складі сонячної електростанції. Предметом дослідження є методи динамічної оптимізації режимів роботи акумуляторних батарей.

Оптимізація роботи BESS

Задача оптимізації формалізована як пошук оптимальної траєкторії стану заряду SOC(t) на дискретному часовому інтервалі T. Стан системи в момент часу t описується рівнем енергії в акумуляторі. Цільова функція

J визначається як сума прибутків на кожному кроці, мінус витрати на амортизацію. Для розв'язання задачі застосовано рекурентне співвідношення Беллмана, що дозволяє декомпозувати задачу на послідовність простіших підзадач.

Для проведення моделювання було використано дані про годинну генерацію ФЕС та погодинні ціни на електроенергію (Day-Ahead Market). Програмна реалізація виконана у середовищі Google Colab з використанням бібліотек Pandas та NumPy для обробки даних.

Алгоритм optimize_bess базується на створенні матриці станів, де кожен вузол відповідає певному рівню заряду батареї (SOC) у конкретний момент часу. Основними параметрами моделі виступили:

- Ємність системи: 32 000 кВт*год.
- Потужність: 8 000 кВт.
- Ефективність циклу (RTE): 0.88.
- Економічні чинники: комісії трейдера та тарифи на передачу (TSO).

На рисунку 1 представлено візуалізацію роботи алгоритму для випадкового 24-годинного періоду.



Рисунок 1. Візуалізація роботи алгоритму

З графіків видно, що система автоматично обирає періоди для заряду, коли ціна на ринку мінімальна або спостерігається надлишок сонячної генерації. Розряд батареї (зелені стовпці на графіку потужності) відбувається у години максимальних цін, що забезпечує отримання максимального доходу

Аналіз стану заряду (SOC) демонструє стабільну роботу алгоритму: батарея не виходить за межі встановленої ємності, а переходи між станами відбуваються з урахуванням фізичних обмежень потужності та ККД

Для кращого розуміння роботи алгоритму на рисунку 2 представлено блок схему алгоритму.



Рисунок 2 Блок схема алгоритму

Висновки

Формалізовано задачу керування BESS як задачу дискретної оптимізації. Визначено простір станів та переходів системи з урахуванням фізичних обмежень (ККД циклу, ліміти інвертора, ємність).

Розроблено та імплементовано алгоритм на базі динамічного програмування, який, на відміну від евристичних методів, гарантує знаходження глобального оптимуму на заданому горизонті планування.

Чисельний експеримент на реальних даних генерації та ринкових цін показав, що застосування розробленої стратегії дозволяє збільшити прибутковість станції за рахунок ефективного цінового арбітражу (купівля в години провалу цін, продаж у піки).

Виявлено, що ефективність стратегії критично залежить від точності прогнозів цін та врахування операційних витрат (комісій). Отримані результати можуть бути використані для проєктування інтелектуальних систем керування промисловими накопичувачами енергії з метою підвищення їх економічної окупності та енергетичної стабільності мережі. Подальший розвиток методу передбачає перехід від детермінованого підходу до стохастичного динамічного програмування для врахування ймовірнісного характеру прогнозу погоди.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Pandas Documentation. URL:. https://pandas.pydata.org/docs/

2.Matplotlib Pyplot Documentation. URL:. https://matplotlib.org/stable/api/pyplot_summary.html

3.Bellman R. Dynamic Programming. Princeton University Press. 1957. 342 p. URL: https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691079516/dynamic-programming

Пілат Іван Віталійович – студент групи СА-23б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. e-mail: keprte@gmail.com

Жуков Сергій Олександрович– к.т.н., доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, e-mail: sazhukov@gmail.com

Pilat Ivan Vitaliyovych – *student of group SA-23b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. e-mail: keprte@gmail.com*

Zhukov Serhii O. - Ph.D., Assistant Professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sazhukov@gmail.com

УДК 004.89:616.89

Ю.С. Черар
О. Ю. Софина

ОПИС РОЗРОБКИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ВЕБ-ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я ВІЙСЬКОВИХ ТА ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто розробку автоматизованої веб-платформи «Mental Support UA», призначеної для надання первинної психологічної допомоги особам із симптомами ПТСР та адаптаційними розладами. Запропоновано підхід до створення емпатичного інтерфейсу з інтеграцією штучного інтелекту для ведення діалогів, моніторингу емоційного стану та автоматизації звітності для фахівців. Запропоновано архітектуру системи з використанням API-орієнтованого підходу, що забезпечує масштабованість та персоналізацію взаємодії. Розроблено алгоритм формування узагальненого індексу емоційного стану та механізм автоматизованого створення звітів для фахівців. Очікується підвищення доступності психологічної допомоги та ефективності раннього виявлення критичних станів.

Ключові слова: веб-платформа, ментальне здоров'я, ПТСР, штучний інтелект, автоматизація, моніторинг, психологічна підтримка.

Abstract

The paper considers the development of the automated web platform "Mental Support UA", designed to provide primary psychological assistance to individuals with symptoms of PTSD and adjustment disorders. An approach to creating an empathetic interface with the integration of artificial intelligence for conducting dialogues, monitoring emotional states, and automating reporting for specialists is proposed. A system architecture based on an API-oriented approach is introduced, ensuring scalability and personalization of interaction. An algorithm for forming a generalized emotional state index and a mechanism for automated report generation for specialists have been developed. The implementation is expected to increase the accessibility of psychological assistance and improve the efficiency of early detection of critical conditions.

Keywords: web platform, mental health, PTSD, artificial intelligence, automation, monitoring, psychological support.

Вступ

Внаслідок військових дій в Україні спостерігається суттєве зростання кількості осіб, які потребують тривалої психологічної реабілітації, тому ефективність підтримки значною мірою залежить від можливості швидкого доступу до ресурсів самодопомоги та фахових консультацій. Аналіз емоційних станів та подій, що виникають під час взаємодії користувача із інтелектуальною системою, дає змогу вчасно виявляти критичні зміни та приймати обґрунтовані рішення щодо подальшої терапії. Традиційні методи надання психологічної допомоги мають обмеження, пов'язані з доступністю фахівців, часовими затратами та недостатнім рівнем персоналізації.

Сучасні цифрові рішення (Woebot, Wysa тощо) демонструють ефективність у сфері первинної психологічної підтримки, однак мають обмеження щодо адаптації до локального контексту, інтеграції з медичними системами та гнучкого аналізу емоційного стану користувачів. У зв'язку з цим актуальною є задача розробки автоматизованої веб-платформи, що забезпечує високу персоналізацію через ШІ, масштабованість та можливість анонімного моніторингу стану пацієнта. Метою роботи є розробка архітектури системи, що поєднує емпатичний чат-інтерфейс, базу професійних знань та інструменти автоматизованої звітності.

Опис розробки

Процес розробки автоматизованої платформи «Mental Support UA» включає етапи проєктування архітектури збору емоційних метрик, реалізацію механізмів обробки природної мови та побудову засобів візуалізації аналітичної інформації.

На першому етапі сформовано вимоги до системи та визначено типи взаємодій, які необхідно реєструвати: ведення щоденника настрою, діалоги з ШІ-агентом, перегляд спеціалізованих статей та використання технік заземлення. Встановлено перелік метрик, що обчислюються на основі зібраних даних: рівень емоційної стабільності, динаміка настрою за 14 днів та частота звернень до кризових інструментів.

На другому етапі проєктується архітектура системи, що базується на API-орієнтованому підході. Вона включає клієнтський модуль на JavaScript для фіксації подій, серверний компонент на Python (Flask) для обробки логіки, хмарну базу даних Airtable для збереження профілів та аналітичний модуль для агрегації показників.

Архітектура системи включає (рис.1):

- модуль інтелектуального діалогу (OpenAI API) з контекстною пам'яттю;
- серверний обробник подій та валідації даних;
- хмарне сховище для синхронізації між пристроями;
- модуль візуалізації динаміки стану пацієнта ;
- автоматизований шлюз передачі звітів лікарю через Telegram.



Рисунок 1 – Архітектура системи

Алгоритм функціонування передбачає асинхронну передачу даних про стан користувача, їх агрегацію та формування медичного резюме, яке містить контактну інформацію та опис актуальних скарг для оперативного втручання фахівця. Процес починається з моніторингу активності користувача на платформі, де модуль інтелектуального діалогу з контекстною пам'яттю забезпечує персоналізовану взаємодію в реальному часі. Паралельно серверний обробник виконує валідацію вхідних подій та зберігає їх у хмарному сховищі Airtable для забезпечення синхронізації між веб-інтерфейсом та Telegram-ботом. На основі накопичених даних аналітичний модуль візуалізує динаміку емоційного стану пацієнта, що дозволяє системі автоматично ідентифікувати критичні відхилення. У разі виявлення ознак погіршення стану, автоматизований шлюз негайно генерує та надсилає

структурований звіт психологу або адміністратору через Telegram, забезпечуючи безперервність підтримки та швидку реакцію фахівців.

Існуючі цифрові платформи підтримки ментального здоров'я, такі як Woebot та Wysa, орієнтовані переважно на ведення діалогової взаємодії з користувачем та надання загальних рекомендацій на основі заздалегідь визначених сценаріїв або моделей машинного навчання. На відміну від зазначених рішень, запропонована веб-платформа реалізує комплексний підхід до оцінки ментального стану, який базується на поєднанні текстового аналізу, поведінкових метрик та суб'єктивних оцінок користувача.

Рисунок 2 – Схема функціонування системи

Висновки

В роботі розглянуто розробку автоматизованої веб-платформи для підтримки ментального здоров'я. Запропоновано підхід до централізованого збору та аналізу емоційних станів користувачів. Розроблена система дає змогу автоматизувати фіксацію психологічних показників, обчислення динаміки відновлення та формування звітності для підтримки прийняття управлінських та медичних рішень. Її впровадження сприяє покращенню контролю емоційної поведінки користувачів та оптимізації процесів реабілітації ветеранів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Airtable Developers. REST API documentation and guides [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://airtable.com/developers/web/api/oauth-reference (дата звернення: 01.05.2026).

2. Microsoft Learn. RESTful web API design [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/best-practices/api-design (дата звернення: 01.05.2026).

3. МОЗ України. Посттравматичний стресовий розлад: ознаки, симптоми та методи самодопомоги [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://moz.gov.ua/uk/scho-treba-znati-pro-posttravmatichnij-stresovij-rozlad (дата звернення: 01.05.2026).

4. MDN Web Docs. Responsive design: making websites work on mobile devices [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dev.to/ashcodebd/responsive-web-design-where-and-why-you-should-learn-it-3ejl (дата звернення: 01.05.2026).

Черар Юрій Сергійович – студент групи 1АКІТ-22б, кафедра автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: uracerar@gmail.com

Софина Ольга Юріївна – к.т.н., доцент кафедри АІІТ, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: olsofina@gmail.com

Yuri Cherar– student of 1ACIT-22b group, Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: uracerar@gmail.com

Olga Sofina – PhD, Associate Professor of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Computer Systems and Automatics Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: olsofina@gmail.com

УДК: 004.8:519.2:663.2

Є. М. Лавренюк
С. О. Жуков

АВТОМАТИЗОВАНЕ ВИЯВЛЕННЯ СПАМ-ПОВІДОМЛЕНЬ У ТЕКСТОВОМУ НАБОРІ ДАНИХ KAGGLE З ВИКОРИСТАННЯМ НАЇВНОГО КЛАСИФІКАТОРА БАЄСА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено застосування наївного класифікатора Баєса для автоматизованої класифікації текстових повідомлень на два класи: звичайні повідомлення та спам. Для експериментального дослідження використано текстовий набір даних з Kaggle, що містить 83 448 повідомлень із мітками класів. Виконано завантаження даних, створення DataFrame, аналіз структури набору, перевірку пропущених значень, візуалізацію розподілу класів та попередню обробку тексту засобами бібліотеки NLTK. Реалізовано власну версію алгоритму Naive Bayes із використанням згладжування Лапласа. Якість класифікації оцінено за метриками Accuracy, Precision, Recall та F1-score. Отримані результати показали, що наївний класифікатор Баєса забезпечує високу якість розпізнавання спам-повідомлень: Accuracy = 0,9699, Precision = 0,9906, Recall = 0,9517, F1-score = 0,9708.

Ключові слова: наївний класифікатор Баєса, класифікація тексту, спам, машинне навчання, NLTK, Python, аналіз даних.

Abstract

The paper investigates the application of the Naive Bayes classifier for automated text message classification into two classes: regular messages and spam. A text dataset from Kaggle containing 83,448 labeled messages was used for the experimental study. Data loading, DataFrame creation, dataset structure analysis, missing value checking, class distribution visualization, and text preprocessing using the NLTK library were performed. A custom implementation of the Naive Bayes algorithm with Laplace smoothing was developed. Classification quality was evaluated using Accuracy, Precision, Recall, and F1-score metrics. The obtained results showed that the Naive Bayes classifier provides high-quality spam message detection: Accuracy = 0.9699, Precision = 0.9906, Recall = 0.9517, and F1-score = 0.9708.

Keywords: Naive Bayes classifier, text classification, spam, machine learning, NLTK, Python, data analysis.

Вступ

Сучасні інформаційні технології активно використовуються для автоматизованої обробки великих обсягів текстової інформації. Однією з поширених практичних задач є класифікація електронних повідомлень, зокрема виявлення спаму. Спам-повідомлення можуть містити рекламну, шахрайську або небажану інформацію, тому їх автоматичне розпізнавання є важливим елементом захисту користувачів та підвищення ефективності роботи інформаційних систем.

Для розв’язання задач класифікації текстів широко застосовуються методи машинного навчання. Одним із простих, швидких і водночас ефективних алгоритмів є наївний класифікатор Баєса. Його робота ґрунтується на теоремі Баєса та припущенні про умовну незалежність ознак. У задачах аналізу тексту такими ознаками можуть бути окремі слова або токени, що зустрічаються у повідомленнях.

Метою роботи є дослідження ефективності використання наївного класифікатора Баєса для класифікації текстових повідомлень на класи spam та ham, а також оцінювання якості побудованої моделі за стандартними метриками машинного навчання.

Основна частина

Для проведення дослідження було використано текстовий набір даних combined_data.csv, який містить два основні поля: label та text. Поле label визначає клас повідомлення, а поле text містить текст повідомлення. У роботі використано такі позначення класів: 1 — spam, тобто спам-повідомлення, 0 — ham, тобто звичайне повідомлення. Загальний обсяг набору даних становить 83 448 повідомлень, що дозволяє провести достатньо повне навчання та тестування класифікатора.

На початковому етапі було завантажено датасет у середовищі Kaggle та створено DataFrame за допомогою бібліотеки pandas. Перевірка структури даних показала, що набір містить 83 448 рядків і 2

стовпці. Стовпець label має цілочисловий тип, а стовпець text містить текстові дані. Також було перевірено наявність пропущених значень. У результаті встановлено, що пропуски у полях label та text відсутні, тому набір даних є придатним для подальшої обробки та моделювання.

	label	text
0	1	ounce feather bowl hummingbird opec moment ala...
1	1	wulvob get your medircations online qnb ikud v...
2	0	computer connection from cnn com wednesday es...
3	1	university degree obtain a prosperous future m...
4	0	thanks for all your answers guys i know i shou...

Рис. 1. Приклад записів текстового набору даних

Рисунок 1 демонструє фрагмент набору даних, який використовується для навчання класифікатора. У таблиці наведено приклади повідомлень та відповідні мітки класів. Такий формат даних дозволяє розглядати задачу як задачу бінарної класифікації текстів.

Далі було проаналізовано розподіл повідомлень за класами. У наборі даних міститься 39 538 звичайних повідомлень класу ham, що становить 47,38% вибірки, та 43 910 спам-повідомлень класу spam, що становить 52,62% вибірки. Отже, розподіл класів є близьким до збалансованого, що позитивно впливає на процес навчання моделі та дозволяє об'єктивніше оцінювати якість класифікації.



Рис. 2. Розподіл повідомлень за класами spam та ham

Рисунок 2 відображає кількість і частку повідомлень кожного класу. Наявність близького до збалансованого розподілу дозволяє використовувати не лише Accuracy, а й Precision, Recall та F1-score для більш повної оцінки якості класифікатора.

Наступним етапом була попередня обробка текстів за допомогою бібліотеки NLTK. Текстові повідомлення було приведено до нижнього регістру, очищено від URL-адрес, електронних адрес та службового токена escapenumber. Після цього виконано токенізацію, тобто поділ тексту на окремі слова. Для виділення слів застосовано RegexpTokenizer, який дозволяє залишити лише буквені токени. Також було видалено англомовні stop-слова, які не несуть суттєвого змістового навантаження, наприклад службові слова та прийменники. Додатково виконано лематизацію за допомогою WordNetLemmatizer, що дозволило привести слова до словникової форми.

Після попередньої обробки для кожного повідомлення було сформовано список унікальних токенів. Видалення повторів слів у межах одного повідомлення дозволило зменшити надлишковість текстових ознак та спростити подальше обчислення ймовірностей у моделі наївного Баєса.

	label	text	processed_text	token_count
67681	0	accuweather escapenumber day forecast for beve...	accuweather day forecast beverly hill tonight ...	33
61385	1	dear in christ the time has come for christian...	dear christ time come christian worship god sp...	151
41829	1	hallway cosponsor pry reimbursable coat clumsy...	hallway cosponsor pry reimbursable coat clumsy...	327
29172	1	does size matter' escapenumber of women said t...	size matter woman said thay unhappy lover intr...	68
35274	0	along zeng wrote hi all is there levene' test ...	along zeng wrote hi levene test could give adv...	61

Рис. 3. Приклад попередньої обробки текстових повідомлень

На рисунку 3 показано результат перетворення початкового тексту у підготовлений вигляд. Стовпець processed_text містить очищений текст після токенізації, лематизації та видалення зайвих слів, а token_count показує кількість унікальних токенів у повідомленні. Це дає змогу оцінити, наскільки ефективно було підготовлено текстові дані для класифікації.

Для додаткового аналізу було побудовано розподіл кількості унікальних токенів після обробки. Цей етап дозволяє оцінити довжину повідомлень і зрозуміти, наскільки різними є тексти за кількістю інформативних слів.



Рис. 4. Розподіл кількості унікальних токенів після попередньої обробки

Рисунок 4 демонструє, що повідомлення мають різну довжину після обробки. Частина текстів містить невелику кількість токенів, тоді як інші повідомлення є значно довшими. Такий аналіз є важливим, оскільки кількість токенів впливає на формування словника моделі та обчислення ймовірностей належності повідомлення до певного класу.

Після попередньої обробки дані було розділено на навчальну та тестову вибірки у співвідношенні 80/20 із використанням стратифікації. Це дозволило зберегти приблизно однакове співвідношення класів у навчальній і тестовій частинах. У результаті було сформовано 35 128 spam-повідомлень для тренування, 31 630 ham-повідомлень для тренування та 16 690 тестових повідомлень.

Для реалізації алгоритму було створено структури train_spam, train_ham та test_emails. Структура train_spam містить токени спам-повідомлень, train_ham — токени звичайних повідомлень, а test_emails — тестові повідомлення, для яких потрібно визначити клас.

У роботі реалізовано власну версію наївного класифікатора Баєса. На етапі навчання для кожного класу підраховується частота появи слів у spam та ham повідомленнях. Далі формується загальний словник усіх токенів і обчислюються апріорні ймовірності класів. Для уникнення нульових імовірностей використано згладжування Лапласа з параметром alpha = 1.0.

Під час класифікації нового повідомлення модель обчислює логарифмічні ймовірності належності тексту до класів spam та ham. Використання логарифмів дозволяє уникнути проблем із дуже малими значеннями ймовірностей, які виникають при множенні великої кількості ймовірностей окремих слів. Повідомлення відноситься до того класу, для якого отримано більше значення логарифмічної ймовірності.

Якість побудованого класифікатора було оцінено за метриками Accuracy, Precision, Recall та F1-score. За результатами тестування модель показала такі значення: Accuracy = 0,9699, Precision = 0,9906, Recall = 0,9517, F1-score = 0,9708. Отримані результати свідчать про високу якість класифікації текстових повідомлень.

	Accuracy	Precision	Recall	F1-score
0	0.9699	0.9906	0.9517	0.9708

Рис. 5. Значення метрик якості наївного класифікатора Баєса

Рисунок 5 відображає основні метрики якості моделі. Високе значення Accuracy показує, що більшість повідомлень класифіковано правильно. Значення Precision = 0,9906 свідчить про те, що серед повідомлень, які модель визначила як спам, дуже мала частка помилкових спрацьовувань. Recall = 0,9517 показує, що модель виявляє більшість реальних спам-повідомлень. F1-score = 0,9708 підтверджує збалансованість моделі за точністю та повнотою.

Для більш детального аналізу було побудовано матрицю помилок. Вона дозволяє оцінити кількість правильно та неправильно класифікованих повідомлень для кожного класу.

Рис. 6. Матриця помилок для наївного класифікатора Баєса

Рисунок 6 демонструє результати класифікації на тестовій вибірці. Матриця помилок дозволяє побачити, скільки звичайних повідомлень було правильно віднесено до класу ham, скільки спам-

повідомлень було правильно визначено як spam, а також кількість помилкових класифікацій. Такий аналіз є важливим для задач фільтрації спаму, оскільки помилкове віднесення звичайного повідомлення до спаму може бути небажаним для користувача.

Окремо було проведено аналіз слів, які мають найбільшу ймовірність зустрічатися у спам-повідомленнях. Для цього було сформовано таблицю з імовірностями P(word|spam) та P(word|ham), а також розраховано показник переваги слова для спаму як логарифм відношення цих імовірностей. Такий підхід дозволив визначити токени, які найкраще відрізняють spam від ham.

	word	P(word|spam)	P(word|ham)	spam_advantage
0	http	0.004506	0.004308	0.044797
1	com	0.003382	0.002411	0.338645
2	price	0.002972	0.000634	1.545133
3	one	0.002939	0.002387	0.208338
4	time	0.002583	0.002238	0.143322
5	day	0.002488	0.001367	0.599058
6	u	0.002376	0.001498	0.461399
7	get	0.002322	0.002301	0.009000
8	escapelong	0.002146	0.001137	0.635131
9	new	0.002043	0.002406	-0.163605
10	see	0.002039	0.001766	0.143840
11	please	0.002007	0.003847	-0.650807
12	like	0.002004	0.002215	-0.099829
13	offer	0.001915	0.000417	1.525410
14	may	0.001873	0.002169	-0.146658
15	best	0.001818	0.000896	0.707680
16	product	0.001784	0.000429	1.426103
17	need	0.001766	0.002171	-0.206615
18	www	0.001765	0.002666	-0.412379
19	money	0.001723	0.000242	1.963645

Рис. 7. Слова, що найбільше асоціюються зі спам-повідомленнями

Рисунок 7 показує слова з найбільшим значенням показника spam_advantage. Саме ці токени мають значно вищу ймовірність появи у спам-повідомленнях порівняно зі звичайними повідомленнями. Аналіз таких слів дозволяє краще інтерпретувати роботу моделі та зрозуміти, на основі яких ознак класифікатор приймає рішення.

Отримані результати підтверджують, що наївний класифікатор Баєса є ефективним інструментом для розв’язання задачі класифікації текстових повідомлень. Його перевагами є простота реалізації, висока швидкість навчання та достатньо висока якість прогнозування навіть при використанні базової попередньої обробки тексту.

Висновки

У роботі було досліджено застосування наївного класифікатора Баєса для задачі класифікації текстових повідомлень на два класи: spam та ham. Для експерименту використано набір даних combined_data.csv, який містить 83 448 повідомлень. У процесі аналізу встановлено, що дані не містять пропущених значень, а розподіл класів є близьким до збалансованого: 39 538 повідомлень належать до класу ham, а 43 910 — до класу spam.

Було виконано попередню обробку текстів за допомогою бібліотеки NLTK, що включала приведення тексту до нижнього регістру, очищення від зайвих елементів, токенізацію, видалення stop-слів, лематизацію та формування списків унікальних токенів. Після цього дані було поділено на навчальну та тестову вибірки у співвідношенні 80/20. Для навчання використано 35 128 spam-повідомлень і 31 630 ham-повідомлень, а тестова вибірка містила 16 690 повідомлень.

У роботі реалізовано власну версію алгоритму Naive Bayes із використанням згладжування Лапласа. За результатами тестування класифікатор показав високі значення метрик: Accuracy = 0,9699, Precision = 0,9906, Recall = 0,9517 та F1-score = 0,9708. Це свідчить про те, що модель добре розпізнає спам-повідомлення та має низьку кількість помилкових спрацьовувань.

Додатковий аналіз словника моделі дозволив визначити слова, які найчастіше асоціюються зі спамом та найкраще відрізняють спам-повідомлення від звичайних. Отже, теорема Баєса є ефективною основою для побудови простих, швидких та інтерпретованих класифікаторів текстових повідомлень. Отримані результати можуть бути використані для створення базових систем фільтрації спаму та попередньої автоматизованої обробки текстових даних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Email Spam Classification Dataset. Kaggle [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kaggle.com/datasets/purusinghvi/email-spam-classification-dataset
2. Naive Bayes Classifier. Scikit-learn Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://scikit-learn.org
3. NLTK Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nltk.org
4. Pandas Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pandas.pydata.org
5. Matplotlib Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://matplotlib.org
6. Seaborn Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://seaborn.pydata.org
7. Python Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.python.org

Лавренюк Євгеній Михайлович – студент групи СА-23б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. e-mail: lavrenyuk0629@gmail.com

Жуков Сергій Олександрович– к.т.н., доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, e-mail: sazhukov@gmail.com

Lavreniuk Yevhemii – student of Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, SA-23b, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail lavrenyuk0629@gmail.com

Zhukov Serhii O. - Ph.D., Assistant Professor of the Department of Systems Analysis and Information Technology, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sazhukov@gmail.com

УДК: 004.8:519.2:663.2

Є. М. Лавренюк
С. О. Жуков

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДУ ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ РОЗМІРНОСТІ ОЗНАК У ЗАДАЧАХ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено застосування методу головних компонент (PCA) для виявлення інформативних ознак у медичних даних та зниження їх розмірності в задачах автоматизованої класифікації. Використано набір даних Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic), який містить числові характеристики клітинних ядер пухлин. Проведено попередню обробку даних, стандартизацію ознак, аналіз мультиколінеарності та побудову класифікаційних моделей. Реалізовано порівняння логістичної регресії на повному наборі ознак і моделі після застосування PCA. Встановлено, що використання 9 головних компонент дозволяє зберегти понад 94% дисперсії та зменшити розмірність даних у 3,3 раза без втрати якості класифікації.

Ключові слова: метод головних компонент, PCA, машинне навчання, медичні дані, класифікація, логістична регресія, зниження розмірності.

Abstract

The paper investigates the application of Principal Component Analysis (PCA) for feature extraction and dimensionality reduction in medical data classification tasks. The Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic) dataset was used, containing numerical characteristics of tumor cell nuclei. Data preprocessing, feature standardization, multicollinearity analysis, and classification model development were performed. A comparison was made between logistic regression based on the full feature set and a model using the principal component space. It was found that using 9 principal components preserves more than 94% of the variance and reduces data dimensionality by 3.3 times without loss of classification quality.

Keywords: Principal Component Analysis, PCA, machine learning, medical data, classification, logistic regression, dimensionality reduction.

Вступ

Сучасний розвиток інформаційних технологій та цифрової медицини спричиняє постійне зростання обсягів медичних даних, які потребують ефективної обробки, аналізу та інтерпретації. Особливо актуальними є задачі автоматизованої діагностики, де необхідно швидко й точно класифікувати медичні об’єкти на основі великої кількості параметрів.

Медичні набори даних часто характеризуються високою розмірністю, наявністю корельованих ознак, шумів та надлишкової інформації. Це може ускладнювати побудову моделей машинного навчання, знижувати їх стабільність і підвищувати обчислювальні витрати. Одним із ефективних підходів до вирішення цієї проблеми є метод головних компонент (Principal Component Analysis, PCA), який дозволяє перетворити початковий простір ознак у простір меншої розмірності зі збереженням основної частини інформації[2, 3].

Метою роботи є дослідження ефективності застосування методу головних компонент для зниження розмірності медичних даних у задачах класифікації та оцінка його впливу на якість моделей машинного навчання.

Основна частина

Для дослідження було використано набір даних Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic), який містить інформацію про морфологічні характеристики клітинних ядер пухлин[1]. У наборі представлено 569 спостережень та 30 числових ознак, що описують такі параметри, як радіус, текстура, периметр, площа, гладкість, компактність, ввігнутість, симетрія та інші характеристики клітин. Цільовою змінною є діагноз, який визначає тип пухлини: доброякісна або злоякісна.

На етапі розвідувального аналізу даних було досліджено структуру набору, типи змінних, наявність пропущених значень та розподіл класів. Встановлено, що набір даних є придатним для подальшого моделювання, однак має певний дисбаланс класів: більшість записів належить до доброякісних пухлин, а менша частина — до злоякісних. Такий розподіл необхідно враховувати під час оцінювання моделей класифікації, оскільки в медичних задачах важливо не лише досягти високої загальної точності, але й мінімізувати кількість помилкових пропусків злоякісних випадків.



Рис. 1. Розподіл класів у наборі даних Breast Cancer Wisconsin

Рисунок 1 демонструє співвідношення між доброякісними та злоякісними випадками у досліджуваному наборі даних. Наявність двох класів підтверджує, що задача належить до задач бінарної класифікації. При цьому дисбаланс класів не є критичним, однак він обґрунтовує необхідність використання не лише метрики Accuracy, а й Precision, Recall та F1-score[5–7].

Подальший аналіз було спрямовано на дослідження взаємозв'язків між ознаками. Кореляційний аналіз показав, що значна частина числових параметрів має сильні взаємні залежності. Найбільш виражена кореляція спостерігається між характеристиками, пов'язаними з геометричними параметрами клітин, зокрема радіусом, периметром і площею. Це свідчить про наявність мультиколінеарності та надлишкової інформації у початковому просторі ознак.



Рис. 2. Кореляційна матриця ознак набору Breast Cancer Wisconsin

Рисунок 2 ілюструє наявність сильних кореляцій між окремими числовими ознаками. Така структура даних є типовою для медичних наборів, у яких різні параметри можуть описувати близькі за змістом характеристики одного об’єкта. Саме тому застосування методу головних компонент є доцільним, оскільки PCA дозволяє перетворити корельовані ознаки у нові незалежні компоненти та зменшити надлишковість даних.

Перед побудовою моделей було виконано попередню обробку даних. Із набору видалено службові стовпці, які не несуть діагностичної інформації. Категоріальну цільову змінну було перетворено у числовий формат, де злоякісна пухлина позначалася як 1, а доброякісна — як 0. Оскільки ознаки мають різні масштаби вимірювання, було застосовано стандартизацію за допомогою StandardScaler[3]. Це дозволило привести всі параметри до єдиного масштабу та забезпечити коректну роботу алгоритмів машинного навчання.

У роботі реалізовано два підходи до класифікації. Перший підхід передбачав навчання логістичної регресії на повному наборі ознак[4]. Другий підхід використовував метод головних компонент для зниження розмірності даних із подальшим навчанням логістичної регресії у просторі головних компонент. Такий підхід дав змогу оцінити, чи можна скоротити кількість вхідних параметрів без погіршення якості класифікації.

Для визначення оптимальної кількості головних компонент було проведено експеримент із різними значеннями параметра k у діапазоні від 1 до 30. Для кожної моделі оцінювалися метрики Accuracy, Precision, Recall та F1-score. Особливу увагу було приділено Recall, оскільки в задачах медичної діагностики критично важливо мінімізувати кількість хибнонегативних результатів, коли злоякісний випадок може бути помилково класифікований як доброякісний.



Рис. 3. Залежність метрик якості класифікації від кількості головних компонент k

На рисунку 3 показано, як змінюються основні метрики якості залежно від кількості використаних головних компонент. При малих значеннях k модель демонструє нижчу якість, оскільки значна частина інформації втрачається. Зі збільшенням кількості компонент показники поступово покращуються та стабілізуються. Це дозволяє визначити оптимальне значення k, при якому забезпечується баланс між скороченням розмірності та збереженням високої якості класифікації.

Експериментальні результати показали, що оптимальним є використання 9 головних компонент. Така модель зберігає понад 94% початкової дисперсії даних і забезпечує високу якість класифікації. При цьому розмірність даних зменшується з 30 ознак до 9 компонент, тобто приблизно у 3,3 раза. Це свідчить про те, що значна частина початкової інформації зосереджена у перших головних компонентах, а решта ознак містить переважно надлишкову або менш інформативну інформацію.



Рис. 4. Час навчання, час прогнозування та пояснена дисперсія залежно від кількості компонент k

Рисунок 4 демонструє залежність часу навчання, часу прогнозування та частки поясненої дисперсії від кількості головних компонент. Зі збільшенням кількості компонент зростає обсяг інформації, що зберігається моделлю, однак також може збільшуватися обчислювальна складність. Оптимальне значення k = 9 дозволяє зберегти понад 94% дисперсії та водночас суттєво зменшити кількість вхідних параметрів.

Для остаточного оцінювання ефективності запропонованого підходу було виконано порівняння базової моделі логістичної регресії, побудованої на всіх ознаках, із моделлю після застосування PCA. Порівняння показало, що модель у просторі головних компонент не поступається базовій моделі за

основними показниками якості. У деяких випадках вона демонструє більш стабільні результати, що пояснюється усуненням надлишкових і сильно корельованих ознак.



	метрика	значення	алгоритм
0	Accuracy	0.973684	Алгоритм A
1	Precision	0.975610	Алгоритм A
2	Recall	0.952381	Алгоритм A
3	F1	0.963855	Алгоритм A
4	Accuracy	0.982456	Алгоритм B, k=9
5	Precision	1.000000	Алгоритм B, k=9
6	Recall	0.952381	Алгоритм B, k=9
7	F1	0.975610	Алгоритм B, k=9

Рис. 5. Порівняння базової моделі та моделі з PCA при k = 9

На рисунку 5 наведено порівняння метрик якості для двох підходів: логістичної регресії на повному наборі ознак та логістичної регресії після застосування PCA. Отримані результати підтверджують, що зниження розмірності не призводить до погіршення класифікації, а навпаки може покращити узагальнювальну здатність моделі за рахунок зменшення мультиколінеарності.

Додатково було проаналізовано матриці помилок для базової моделі та PCA-моделі. Такий аналіз дозволив визначити кількість правильно та неправильно класифікованих об’єктів кожного класу. У медичних задачах це має особливе значення, оскільки помилки класифікації можуть мати різну вагу. Найбільш небезпечними є хибнонегативні результати, коли злоякісна пухлина визначається як доброякісна.



	метрика	значення	алгоритм
0	Accuracy	0.973684	Алгоритм A
1	Precision	0.975610	Алгоритм A
2	Recall	0.952381	Алгоритм A
3	F1	0.963855	Алгоритм A
4	Accuracy	0.982456	Алгоритм B, k=9
5	Precision	1.000000	Алгоритм B, k=9
6	Recall	0.952381	Алгоритм B, k=9
7	F1	0.975610	Алгоритм B, k=9

Рис. 6. Матриці помилок для базової моделі та PCA-моделі

Рисунок 6 відображає кількість правильних та помилкових класифікацій для кожного класу. Аналіз матриць помилок показує, що модель після застосування PCA зберігає високу здатність до правильного розпізнавання злоякісних випадків. Це є важливим показником адекватності моделі для задач медичної діагностики.

Отримані результати свідчать, що метод головних компонент є ефективним інструментом для обробки високорозмірних медичних даних. Він дозволяє усунути надлишковість, зменшити мультиколінеарність, скоротити обчислювальні витрати та зберегти високу діагностичну точність класифікаційної моделі.

Висновки

У роботі досліджено застосування методу головних компонент для зниження розмірності медичних даних у задачі бінарної класифікації пухлин молочної залози. Для експерименту використано набір Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic), який містить 569 спостережень та 30 числових ознак, що описують морфологічні характеристики клітинних ядер. У процесі аналізу було встановлено наявність мультиколінеарності між окремими параметрами, зокрема між ознаками, пов’язаними з радіусом, периметром і площею клітин, що обґрунтувало доцільність застосування PCA.

Експериментально було порівняно базову логістичну регресію на всіх 30 ознаках та модель логістичної регресії після застосування PCA. Оптимальною виявилася модель з 9 головними компонентами, яка зберігає 94,04% дисперсії початкових даних і зменшує розмірність із 30 ознак до 9 компонент, тобто приблизно у 3,3 раза. На тестовій вибірці PCA-модель отримала Accuracy = 0,9825, Precision = 1,0000, Recall = 0,9524 та F1-score = 0,9756, тоді як базова модель мала Accuracy = 0,9737, Precision = 0,9756, Recall = 0,9524 та F1-score = 0,9639.

Порівняння результатів показало, що застосування PCA не погіршило здатність моделі виявляти злоякісні випадки, оскільки показник Recall залишився на рівні 0,9524. Водночас загальна точність зросла на 0,0088, Precision — на 0,0244, а F1-score — на 0,0118. Це свідчить про те, що перехід до

простору головних компонент дозволив зменшити кількість надлишкових ознак, зберегти критично важливу діагностичну інформацію та підвищити стабільність класифікації.

Отже, метод PCA є доцільним інструментом попередньої обробки високорозмірних медичних даних. Він дозволяє скоротити кількість вхідних параметрів, зменшити вплив мультиколінеарності та зберегти високу якість автоматизованої діагностики. Отримані результати підтверджують можливість використання такого підходу в медичних системах підтримки прийняття рішень, де важливими є не лише точність, а й надійність виявлення потенційно небезпечних випадків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic) Data Set. Kaggle [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kaggle.com/datasets/uciml/breast-cancer-wisconsin-data.
2. Jolliffe I. T. Principal Component Analysis. Springer Series in Statistics. Springer, 2002.
3. Scikit-learn Documentation. Principal Component Analysis (PCA) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://scikit-learn.org
4. Scikit-learn Documentation. Logistic Regression [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://scikit-learn.org
5. Pandas Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pandas.pydata.org
6. Matplotlib Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://matplotlib.org
7. Seaborn Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://seaborn.pydata.org

Лавренюк Євгеній Михайлович – студент групи СА-23б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. e-mail: lavrenyuk0629@gmail.com

Жуков Сергій Олександрович– к.т.н., доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, e-mail: sazhukov@gmail.com

Lavreniuk Yevhemii – student of Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, SA-23b, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail lavrenyuk0629@gmail.com

Zhukov Serhii O. - Ph.D., Assistant Professor of the Department of Systems Analysis and Information Technology, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sazhukov@gmail.com

УДК 004.4

Д. Р. Андрейків
Л. В. Крилик

АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ РОЗРОБКИ TELEGRAM-БОТА ДЛЯ ПІДБОРУ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Пошук та підбір художньої літератури є важливим аспектом культурного розвитку та самонавчання, оскільки дозволяє користувачам знаходити книги відповідно до власних інтересів, уподобань і настрою. Використання традиційних методів пошуку або розрізнених онлайн-ресурсів часто потребує значних витрат часу, ускладнює доступ до релевантних рекомендацій і не завжди забезпечує персоналізований підбір літератури. Це може призводити до перевантаження інформацією та зниження ефективності пошуку необхідних книг. Проблема полягає в необхідності створення зручного інструменту, який забезпечить швидкий доступ до рекомендацій художньої літератури, централізовану обробку запитів користувачів та формування персоналізованих добірок.

Для розв'язання цієї проблеми запропоновано Telegram-бот для підбору художньої літератури, який автоматизує процес пошуку книг за заданими параметрами, надає рекомендації відповідно до вподобань користувача та забезпечує зручну взаємодію через месенджер. Використання такого рішення дозволяє підвищити швидкість пошуку, покращити якість рекомендацій та спростити доступ до літератури.

Ключові слова: Telegram-бот, художня література, рекомендація книг, підбір літератури, автоматизація, пошук книг, персоналізація.

Abstract

The search and selection of fiction literature is an important aspect of cultural development and self-education, as it enables users to find books according to their interests, preferences, and mood. The use of traditional search methods or fragmented online resources often requires significant time, complicates access to relevant recommendations, and does not always provide personalized book selection. This can lead to information overload and reduced efficiency in finding the desired books. The problem lies in the need to create a convenient tool that ensures quick access to literary recommendations, centralized processing of user requests, and the formation of personalized selections.

To solve this problem, a Telegram bot for selecting fiction literature has been proposed. It automates the process of searching for books based on specified parameters, provides recommendations according to user preferences, and ensures convenient interaction through a messenger. The use of such a solution improves search speed, enhances the quality of recommendations, and simplifies access to literature.

Keywords: Telegram bot, fiction literature, book recommendation, book selection, automation, book search, personalization.

Вступ

В умовах активної цифровізації суспільства та стрімкого збільшення обсягів інформаційних ресурсів змінюються способи пошуку, відбору та споживання контенту, зокрема художніх творів. Сучасний користувач дедалі частіше стикається з проблемою інформаційного перевантаження, коли велика кількість доступних книг ускладнює оперативний вибір відповідної літератури. Це зумовлює необхідність застосування інструментів, які автоматизують процес рекомендації творів з урахуванням індивідуальних читацьких інтересів, жанрових уподобань та попереднього досвіду користувача.

Актуальність теми дослідження визначається потребою у створенні зручного програмного засобу для підбору художньої літератури, який забезпечуватиме швидку взаємодію з користувачем, персоналізовані рекомендації та скорочення часу на пошук відповідних творів. Перспективним напрямом реалізації такого рішення є використання Telegram-бота, оскільки ця платформа поєднує широке поширення, простий інтерфейс, кросплатформеність і можливості інтеграції з різними сервісами та алгоритмами обробки даних.

Доцільність дослідження та його практичне значення зумовлюються такими аспектами:

- зростанням потреби користувачів у персоналізованих рекомендаційних системах у сфері літератури. Ручний пошук книг за відгуками, рейтингами або списками є неефективним через велику

кількість джерел інформації та суб'єктивність оцінок, що ускладнює прийняття рішення щодо вибору твору [1];

- необхідністю автоматизації процесу підбору художньої літератури. Використання алгоритмів рекомендацій дозволяє враховувати жанрові вподобання, історію вибору та інші параметри, що підвищує релевантність запропонованих творів і зменшує час на пошук;

- зручністю використання месенджер-орієнтованих рішень. Telegram-бот забезпечує швидкий доступ до функціоналу без встановлення додаткового програмного забезпечення, що робить систему більш доступною для широкого кола користувачів [2].

Отже, розробка Telegram-бота для підбору художньої літератури є актуальною і доцільною в умовах цифровізації інформаційного середовища, оскільки такий інструмент забезпечуватиме швидкий та зручний доступ до персоналізованих рекомендацій, підвищуватиме релевантність вибору літературних творів, а також скорочуватиме часові витрати користувачів на пошук і відбір книг, що робить цей напрям перспективним для подальшого дослідження та практичної реалізації.

Результати дослідження

Основним призначенням Telegram-бота для підбору художньої літератури є забезпечення швидкого та зручного доступу до персоналізованих рекомендацій книг на основі інтересів користувача, жанрових уподобань та попереднього досвіду читання. Запропоноване рішення дозволяє автоматизувати процес пошуку літератури, зменшити час на вибір відповідного твору та підвищити якість рекомендацій за рахунок використання алгоритмів фільтрації та ранжування контенту. Використання платформи Telegram забезпечує кросплатформений доступ, простоту взаємодії через чат-інтерфейс та можливість інтеграції із зовнішніми джерелами даних без необхідності встановлення додаткового програмного забезпечення [3].

Аналіз існуючих систем рекомендації літератури показує, що наявні рішення не завжди повною мірою задовольняють потреби користувачів. Частина сервісів має обмежену персоналізацію, орієнтуючись переважно на популярність або загальні рейтинги книг, що знижує релевантність рекомендацій. Інші системи є складними у використанні або прив'язаними до окремих платформ електронних бібліотек, що обмежує їх доступність. Також поширеною проблемою є недостатня гнучкість алгоритмів підбору та обмежені можливості налаштування користувацьких вподобань. Використання чат-ботів у месенджерах, зокрема Telegram, розглядається як перспективний підхід до подолання цих обмежень завдяки простому інтерфейсу та можливості інтерактивної взаємодії [4].

В табл. 1 подано порівняльну характеристику систем-аналогів: «GoodReadsBooksBot», «LibrosBot» та «BibliophileBot» [5–7].

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика систем підбору художньої літератури

Характеристика	GoodReadsBooksBot	LibrosBot	BibliophileBot
Тип рішення	Інлайн Telegram-бот з пошуком книг через Goodreads	Telegram-бот з персоналізованими рекомендаціями	Рекомендаційний бот на основі читацьких вподобань
Локалізація	Goodreads API (пошук та інформація про книги)	Вбудовані каталоги та жанрові добірки	Історія читання та вподобання користувача
Персоналізація	Низька (пошук за назвою/автором)	Середня (рекомендації за жанром)	Висока (аналіз смаків користувача)
Функціональність	Пошук книг, перегляд рейтингу та опису	Рекомендації за жанром, автором, форматом	Підбір нових книг за інтересами
Інтерфейс	Англомовний, простий інлайн-пошук	Іспаномовний чат-інтерфейс	Чат-інтерфейс з персональними порадами
Основні обмеження	Відсутність глибокої персоналізації	Обмежена локалізація та функціонал	Залежність від якості введених даних користувача

На основі аналізу характеристик існуючих систем-аналогів, поданих у табл. 1 можна виділити такі типові недоліки сучасних рішень для підбору художньої літератури:

- відсутність або обмежена українськомовна локалізація, що знижує зручність використання для українськомовних користувачів та в освітньому середовищі;

- недостатній рівень персоналізації рекомендацій, коли підбір книг здійснюється переважно за загальними рейтингами або популярністю, без урахування індивідуальних вподобань користувача;

- обмеженість функціоналу безкоштовних версій сервісів, зокрема щодо розширених рекомендаційних алгоритмів та формування персоналізованих добірок;
- залежність від зовнішніх платформ або закритих екосистем, що ускладнює інтеграцію з іншими сервісами та обмежує універсальність використання;
- недостатня гнучкість у налаштуванні критеріїв підбору літератури (жанр, стиль, рівень складності, читацькі вподобання), що зменшує адаптивність систем до потреб конкретного користувача.

Для усунення зазначених недоліків доцільною є розробка Telegram-бота для підбору художньої літератури, який забезпечить: доступ через месенджер без встановлення додаткового програмного забезпечення; зручний інтерфейс взаємодії у форматі діалогу; підтримку різних критеріїв підбору книг (жанр, автор, мова, обсяг, рік видання, вікові обмеження); формування персоналізованих рекомендацій на основі введених користувачем уподобань, а також можливість отримання коротких описів творів для швидкого ознайомлення.

Особливостями розробки є побудова чіткої структури даних, що спирається на основні критерії «книга», «автор», «жанр», а також профіль користувача з його вподобаннями та історією запитів. Важливим є впровадження механізмів формування рекомендацій на основі аналізу введених параметрів, що може базуватися на простих правилах фільтрації або елементах контент-орієнтованих алгоритмів. Крім того, система має підтримувати гнучку логіку обробки запитів користувача та передбачати можливість розширення функціональності, зокрема інтеграцію із зовнішніми джерелами книжкових даних через API.

Доцільно передбачити механізми швидкого пошуку та фільтрації книг за ключовими параметрами, такими як жанр, автор або ключові слова. Це дозволить користувачам оперативно отримувати релевантні результати без необхідності ручного перегляду великих обсягів інформації, а також підвищить точність рекомендацій.

Окрему увагу варто приділити захисту та збереженню даних користувачів. Telegram-бот має забезпечувати безпечну обробку запитів, зберігання історії взаємодії та дотримання базових принципів конфіденційності. Це особливо важливо для формування персоналізованих рекомендацій.

Для підвищення зручності використання важливо, щоб взаємодія з ботом була інтуїтивною та не вимагала спеціальних навичок. Формат чат-інтерфейсу дозволяє користувачам отримувати рекомендації у звичному середовищі Telegram на будь-якому пристрої – смартфоні, планшеті чи комп’ютері.

У перспективі Telegram-бот може бути доповнений функціями оцінювання книг, збереженням списків «прочитати пізніше», а також інтеграцією з онлайн-бібліотеками та сервісами читання. Це розширить функціональні можливості системи та підвищить її практичну цінність для користувачів.

Висновки

На основі аналізу літературних джерел та існуючих технічних рішень встановлено, що розробка Telegram-бота для підбору художньої літератури є актуальною на сьогодні та має практичне значення. Запропонований бот сприятиме підвищенню доступності літературних рекомендацій, забезпечить користувачів зручним інструментом персоналізованого підбору книг за різними критеріями, а також дозволить швидко отримувати релевантні рекомендації без необхідності використання складних пошукових систем. Крім того, його впровадження зменшить часові витрати на пошук художньої літератури та підвищить якість вибору творів відповідно до індивідуальних вподобань користувачів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Фленов М. Є. Програмування мовою Python: підручник. Київ: Видавництво «Діалектика», 2021. 512 с.
2. Modrzyk N. Building Telegram Bots: Develop Bots in 12 Programming Languages using the Telegram Bot API. Apress, 2019. 293 p.
3. Шевчук О. І. Програмування мовою Python: навчальний посібник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 356 с.
4. Чатботи у Telegram: небезпеки та можливі альтернативи. URL: https://cedem.org.ua/consultations/chatboty-telegram-alternatyvy/ (дата звернення: 08.05.2026).
5. GoodReadsBooksBot. URL: https://t.me/GoodReadsBooksBot (дата звернення: 08.05.2026).
6. LibrosBot. URL: https://t.me/LibrosBot (дата звернення: 08.05.2026).
7. BibliophileBot. URL: https://t.me/BibliophileBot (дата звернення: 08.05.2026).

Андрейків Данило Романович − студент групи 6КН-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: dand2772@gmail.com

Крилик Людмила Вікторівна − к.т.н, доцент, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Andreykyv Danylo R. **–** Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dand2772@gmail.com

Krylik Lyudmila V. − PhD (Eng.), Assosiate Professor of Department for Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.9:004.738.5

І. Р. Арсенюк
В. В. Савенко

WEB-застосунок для організації пошуку та управління подіями

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Дослідження присвячене розробці комплексного веб-застосунку для автоматизації процесів пошуку, планування та управління подіями. Основною метою є вирішення проблеми інформаційної фрагментації та оптимізація взаємодії між організаторами заходів і відвідувачами.

Для реалізації системи використано клієнт-серверну архітектуру на базі фреймворків Next.js та Nest.js. Інтеграція бази даних Redis із модулем RedisSearch забезпечує високу швидкість повнотекстового та геопросторового пошуку. Система реалізує повний життєвий цикл заходу: від створення контенту до бронювання квитків та обробки фінансових транзакцій.

Ключові слова: WEB-застосунок, управління подіями, повнотекстовий пошук, геопросторовий аналіз, клієнт-серверна архітектура, RedisSearch.

Abstract

The study is devoted to the development of a comprehensive web application for automating the processes of event search, planning, and management. The main goal is to address the problem of information fragmentation and optimize interaction between event organizers and attendees.

The system is implemented using a client-server architecture based on the Next.js and Nest.js frameworks. The integration of the Redis database with the RedisSearch module provides high-speed full-text and geospatial search capabilities. The system supports the complete event lifecycle, from content creation to ticket booking and financial transaction processing.

Keywords: WEB-application, event management, full-text search, geospatial analysis, client-server architecture, RedisSearch.

Вступ

У сучасному середовищі цифрових комунікацій організація подій набуває все більшої значущості [1]. Однак ручне керування інформаційними потоками, коли організатори змушені поширювати дані через розрізнені соціальні мережі та месенджери, характеризується низькою ефективністю. Це призводить до високих часових витрат користувачів на пошук релевантних заходів та складнощів у масштабуванні для організаторів.

Існуючі платформи часто мають суттєві недоліки: вони надають лише базову функціональність, не підтримують глибокої кастомізації сторінок заходів та позбавлені сучасних інструментів автоматизації на базі штучного інтелекту [2 – 4]. З огляду на це, актуальним є розроблення комплексного програмного рішення, що автоматизує весь процес створення та просування подій із застосуванням сучасних алгоритмів швидкої агрегації даних.

Результати дослідження

Розроблена система (платформа Reevel) реалізована з використанням Docker-контейнеризації для забезпечення стабільного середовища виконання. Клієнтська частина спроєктована як прогресивний веб-застосунок (PWA) на базі фреймворку Next.js. Архітектурно фронтенд базується на методології Feature-Sliced Design (FSD), що гарантує ізольованість компонентів та адаптивність інтерфейсу [5]. Серверна частина побудована на Nest.js та використовує модульний підхід для обробки бізнес-логіки.

Інтерфейс WEB-застосунку розроблено з акцентом на простоту та швидкість доступу до функцій. Загальний вигляд головної сторінки платформи наведено на рис. 1.

Рисунок 1 – Загальний вигляд головної сторінки WEB-застосунку

На ній користувач потрапляє до інтерактивного середовища, де розміщено основні інструменти пошуку: стрічка рекомендованих подій, швидкі фільтри за категоріями та інтерактивна мапа для просторової орієнтації. За миттєву видачу результатів відповідає інтегрована in-memory база даних Redis із модулем RedisSearch [6].

Система реалізує покроковий підхід для створення та налаштування лотів подій. Інтерфейс створення події та налаштування її параметрів наведено на рис. 2. На цій сторінці відображаються блоки для введення назви, опису, встановлення параметрів приватності та вибору територіального розташування. Користувач може використовувати AI-функції для автоматичної генерації описів та налаштовувати кастомний лайаут сторінки за допомогою зумовлених шаблонів.

Порівняльний аналіз розробленої системи Reevel з існуючими світовими аналогами за чотирма ключовими критеріями представлено в таблиці 1. Аналіз підтверджує, що впроваджене рішення пропонує унікальний набір функцій, які відсутні у більшості популярних платформ для організації дозвілля.



Рисунок 2 – Інтерфейс створення події

Таблиця 1. Порівняння розробленої системи з існуючими рішеннями

Критерій	Meetup	Eventbrite	Розроблена система
Інтерактивна мапа	Відсутня	Відсутня	Присутня
Шаблони для подій	Відсутні	Відсутні	Присутні
Поширення подій	Відсутнє	Відсутнє	Присутнє
Приватні події	Відсутні	Відсутні	Присутні

Висновки

За результатами роботи було спроєктовано та реалізовано високопродуктивний WEB-застосунок для автоматизації процесів у сфері організації та пошуку подій. Застосунок забезпечує повний цикл операцій від інтелектуального підбору заходів за геолокацією до гнучкого управління приватністю та дизайном сторінок.

Запропоновано використання сучасних технологій: Next.js для клієнтської частини, Nest.js для серверних сервісів та RedisSearch для забезпечення мікросекундної швидкості пошуку. Впровадження WEB-застосунку дозволило значно підвищити продуктивність організаторів та надати користувачам якісно новий рівень досвіду при плануванні вільного часу. До перспектив подальшого розвитку належить розширення AI-інструментарію для глибшої аналітики вподобань аудиторії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Процик О. І. Цифровізація сфери послуг: тенденції та перспективи розвитку в Україні / О. І. Процик // Економіка та суспільство. 2021. № 25. С. 145 – 151.
2. Eventbrite [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.eventbrite.com/
3. Meetup [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.meetup.com/
4. Resident advisor [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ra.co/
5. Мартин Р. Чиста архітектура. Мистецтво розробки програмного забезпечення / Р. Мартин. – Київ: Фабула, 2019. – 368 с.
6. RedisSearch Documentation. Full-text search and indexing for Redis [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://redis.io/docs/interact/search-and-query/

Арсенюк Ігор Ростиславович – канд. техн. наук, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: air@vntu.edu.ua

Савенко Владислав Вікторович – студент групи 4КН-22б, факультету інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vladvsavenko@gmail.com

Arseniuk Igor R. – Associate Professor of the Computer Sciences Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: air@vntu.edu.ua

Savenko Vladyslav V. – Student of the 4CS-24b group, Department of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vladvsavenko@gmail.com

УДК 004.65

Шевчук О.Ф.
Зелінський М.С.

Особливості розробки WEB-застосунку аналітичного обліку обладнання установ та організацій

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено підходи до автоматизації аналітичного обліку обладнання установ та організацій на основі використання сучасних вебтехнологій. Проведено аналіз процесів обліку, інвентаризації та контролю технічного стану матеріальних ресурсів, а також виявлено недоліки існуючих програмних рішень. Запропоновано підхід до побудови WEB-застосунку, що поєднує централізоване зберігання даних, багаторівневу систему доступу, використання QR-маркування та інтерактивну аналітичну обробку інформації. Розроблено програмний застосунок на базі мови Python із використанням фреймворку Flask, який забезпечує ведення обліку обладнання, проведення інвентаризації, формування візуальних аналітичних звітів та експорт даних для подальшої обробки.

Ключові слова: *WEB-застосунок, аналітичний облік, QR-кодування, візуалізація, аналіз даних.*

Abstracts

The paper explores approaches to automating the analytical accounting of equipment in institutions and organizations based on the use of modern web technologies. The processes of accounting, inventory management, and monitoring of the technical condition of material resources are analyzed, and the shortcomings of existing software solutions are identified. An approach to the development of a web application is proposed, which combines centralized data storage, a multi-level access control system, QR code integration, and interactive analytical data processing. A software application has been developed using the Python programming language and the Flask framework, providing equipment accounting, inventory management, generation of visual analytical reports, and data export for further processing.

Keywords: *web application, analytical accounting, QR coding, data visualization, data analysis.*

Вступ

Ефективне управління матеріально-технічними ресурсами підприємства, зокрема обладнанням, виступає ключовим елементом інформаційного забезпечення управлінських рішень, забезпечуючи контроль за наявністю, технічним станом та ефективністю використання активів. Проте традиційні підходи до обліку, що базуються на використанні електронних таблиць або паперової документації, характеризуються низькою оперативністю, підвищеною ймовірністю помилок та обмеженими можливостями аналітичної обробки даних [1, 2].

Аналіз існуючих програмних рішень показує, що більшість із них орієнтовані або на бухгалтерський облік (наприклад, системи типу BAS), або на вузькі задачі електронного документообігу чи складського обліку [3, 4]. При цьому вони або є занадто складними у використанні, або не забезпечують необхідного рівня аналітики та мобільності. До того ж актуальною є проблема відсутності інтегрованих рішень, які поєднують простоту використання, доступність через веб-інтерфейс та розвинені аналітичні можливості.

У зв'язку з цим виникає потреба у розробці спеціалізованого WEB-застосунку аналітичного обліку обладнання, який забезпечує централізоване зберігання даних, підтримку інвентаризації, інтеграцію сучасних засобів ідентифікації та формування аналітичної звітності.

Таким чином *метою роботи* є розширення функціональних можливостей WEB-застосунку аналітичного обліку обладнання установ та організацій за рахунок інтеграції QR-маркування, багаторівневої авторизації та інтерактивної візуальної аналітики.

Результати дослідження

У процесі дослідження розроблено WEB-застосунок, архітектура якого базується на трирівневій моделі (рис. 1): клієнтський рівень (frontend), серверний рівень (backend) та рівень зберігання даних (база даних SQLite). Даний підхід забезпечує розмежування функцій, підвищує масштабованість та спрощує супровід системи.



Рисунок 1 – Компонентна діаграма WEB-застосунку

На етапі проєктування сформовано також реляційну базу даних, яка включає основні сутності предметної області: користувачі, обладнання, категорії, локації, інвентаризаційні сесії, результати обліку, переміщення, списання та журнал дій. Структура бази даних приведена до третьої нормальної форми, що дозволяє уникнути надлишковості даних та забезпечити їх узгодженість.

Алгоритм функціонування системи реалізує сценарії взаємодії користувачів відповідно до їх ролей: адміністратора, інвентаризатора та відповідальної особи. Процес роботи починається з автентифікації користувача, після чого система надає доступ до відповідного функціоналу. Адміністратор виконує управління користувачами та довідковими даними, інвентаризатор здійснює перевірку обладнання із використанням QR-кодів, а відповідальна особа отримує доступ до аналітичних звітів.

Функціональною особливістю розробленого застосунку є інтеграція механізму QR-маркування, що дозволяє ідентифікувати обладнання шляхом сканування та оперативно оновлювати його статус у системі. Це значно спрощує процес інвентаризації та зменшує ймовірність помилок.

Також у межах програмної реалізації створено функціонал для додавання, редагування та списання обладнання; ведення історії переміщень і змін стану; проведення інвентаризаційних сесій; формування аналітичних звітів; експорту даних у форматі CSV.

Окрему увагу приділено реалізації аналітичного модуля, який забезпечує агрегування даних та їх візуалізацію у вигляді інтерактивного дашборду (рис. 2). Користувач отримує можливість оцінювати структуру активів, їх технічний стан, розподіл за категоріями та фінансові показники.



Рисунок 2 – Дашборд аналітичного обліку активів та технічного стану обладнання

У процесі тестування підтверджено коректність роботи ключових функцій системи, зокрема створення облікових записів, обробки даних обладнання та виконання інвентаризаційних операцій.

Результати тестування також показали, що система забезпечує стабільну роботу при обробці значного обсягу даних, коректно відображає аналітичні показники та підтримує інтерактивну взаємодію з користувачем. Порівняльний аналіз із існуючими рішеннями показав, що розроблений WEB-застосунок поєднує переваги бухгалтерських систем (точність обліку) та сучасних SaaS-рішень (зручність і мобільність), при цьому забезпечуючи додаткові можливості аналітики та візуалізації даних.

Висновок

У результаті виконаного дослідження розроблено WEB-застосунок аналітичного обліку обладнання установ та організацій, який забезпечує автоматизацію облікових процесів, централізоване зберігання даних та підтримку прийняття управлінських рішень.

Основними особливостями розробленого рішення є використання трирівневої архітектури, реалізація багаторівневої системи доступу, інтеграція QR-маркування, ведення повної історії життєвого циклу обладнання та наявність аналітичного модуля з візуалізацією даних.

На відміну від існуючих аналогів, запропонований WEB-застосунок поєднує функції обліку, контролю та аналітики, забезпечує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і не потребує значних витрат на впровадження та обслуговування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Лега О., Канцедал Н., Пешков А. Інвентаризація як інструмент забезпечення фінансової стійкості підприємства. *Підприємництво та інновації*, 2025. Вип. 34. С. 37–44. URL: https://doi.org/10.32782/2415-3583/34.5

2. Грибовська Ю., Кононенко Ж. Застосування інформаційних систем в управлінні підприємством. *Економіка та суспільство*, 2023, №47. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-84

3. BAS. BAS Бухгалтерія: опис функціональних можливостей. Режим доступу: https://bas-soft.eu. – Дата звернення: 25.04.2026.

4. M.E.Doc. Програмний комплекс для електронного документообігу. Режим доступу: https://medoc.ua – Дата звернення: 25.04.2026.

Шевчук Олександр Федорович – доцент кафедри комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: shevchuk@vntu.edu.ua

Зелінський Микита Сергійович – студент групи 3КН-22б факультету інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: kfskas565@gmail.com

Shevchuk Oleksandr F. – Associate Professor of the Department of Computer Sciences, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: shevchuk@vntu.edu.ua

Zelinskyi Mykyta S. – student, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kfskas565@gmail.com

УДК 004.056.53:004.415.5

І. Р. Арсенюк
А. П. Стецюра

АРХІТЕКТУРА ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ ГІБРИДНОГО КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ ДО GIT-РЕПОЗИТОРІЇВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі представлено результати проєктування програмного модуля гібридного контролю доступу до Git-репозиторіїв. Обґрунтовано доцільність розширення класичної рольової моделі атрибутивними політиками на рівні окремих гілок. Наведено архітектуру, що складається з клієнтського WEB-додатку, серверного API та автономного шлюзу доступу.

Інтеграція механізмів серверного перехоплення транзакцій дозволяє динамічно валідувати права користувачів з урахуванням часових вікон та масок гілок. Результати дослідження підтверджують ефективність застосування пріоритезації заборонних правил для забезпечення цілісності кодової бази. Отримані архітектурні рішення формують основу для створення безпечних корпоративних платформ хостингу коду.

Ключові слова: системи контролю версій, гібридний доступ, серверні перехоплювачі, шлюз доступу, мікросервісна архітектура, атрибутивна модель авторизації.

Abstract

This paper presents the results of designing a software module for hybrid access control to Git repositories. It substantiates the expediency of extending the classic role-based model with attribute-based policies at the level of individual branches. The presented architecture consists of a client web application, a server API, and an autonomous access gateway.

The integration of server-side transaction interception mechanisms enables the dynamic validation of user permissions, taking into account time windows and branch masks. The research results confirm the effectiveness of prioritizing deny rules to ensure the integrity of the codebase. The obtained architectural solutions form the foundation for developing secure corporate code hosting platforms.

Keywords: version control systems, hybrid access, server interceptors, access gateway, microservice architecture, attribute-based authorization model.

Вступ

Системи контролю версій є фундаментальним інструментом сучасного процесу розробки програмного забезпечення. Розподілена архітектура системи Git забезпечує високу стійкість до збоїв та зручність командної роботи шляхом повного копіювання репозиторію на локальні машини клієнтів. Однак базові механізми авторизації Git обмежуються бінарною моделлю, яка надає права на модифікацію виключно до всього сховища загалом [1]. В умовах корпоративної розробки виникає критична необхідність у забезпеченні посиленого контролю доступу безпосередньо на рівні окремих гілок.

Класична рольова модель управління доступом успішно вирішує завдання базової ідентифікації повноважень. Разом з тим вона не дозволяє гнучко враховувати динамічні атрибути середовища під час виконання транзакцій [2]. Стандартні інструменти не здатні автоматично обмежувати час виконання push операцій або надавати одноразові перепустки для термінового виправлення програмних помилок. Оскільки архітектура ядра Git не містить вбудованих засобів для такого рівня авторизації, розв'язання цієї проблеми делегується зовнішнім програмним комплексам [3].

З огляду на це виникає потреба у розробці гібридних систем контролю, які органічно поєднують надійність рольової моделі з гнучкістю атрибутивного доступу. В рамках цього дослідження пропонується спроєктувати автономний програмний модуль доступу, здатний виконувати мережеві транзакції та багатокритеріальну перевірку політик безпеки ще до змін у базі даних сервера.

Результати дослідження

Система гібридного контролю доступу базується на трьох програмних модулях. Клієнтський WEB-додаток відповідає за управління станами та безпечну взаємодію з API на основі алгоритмів дедуплікації мережевих запитів. Серверний програмний інтерфейс реалізує бізнес-логіку та взаємодіє з реляційною базою даних PostgreSQL для зберігання правил доступу [4]. Центральним вузлом виступає автономний шлюз доступу, який безпосередньо обробляє SSH запити та делегує валідацію транзакцій спеціальним механізмам серверних перехоплювачів [3]. Логіку мережевої взаємодії клієнта та сервера під час виконання операції запису та момент ініціалізації перехоплювача наведено на рис. 1.



Рисунок 1 – Схема мережевої взаємодії клієнта та сервера під час виконання Git

Процес перевірки гібридних політик використовує комплексну оцінку прав доступу. Результат авторизації формується на основі перевірки множини ролей користувача, назви цільової гілки та інших атрибутів сесії. Головним принципом розв'язання логічних конфліктів між політиками дозволу та заборони є застосування принципу строгого домінування заборони. Це означає, що доступ до виконання транзакції надається виключно за умови наявності хоча б одного активного дозволяючого правила та повної відсутності будь-яких забороняючих правил.

Спроектована схема бази даних зберігає правила доступу в єдиній таблиці [4, 5]. Застосування жорстких перевірок на рівні ядра бази даних гарантує неможливість збереження хибних записів. Для підтвердження ефективності запропонованого гібридного підходу було проведено порівняльний аналіз із рольовою моделлю. Основні результати архітектурного порівняння наведено у таблиці 1.

Таблиця 1. Порівняльний аналіз моделей управління доступом у системах контролю версій

Критерій порівняння	**Рольова модель**	**Гібридна модель**
Гранулярність контролю	Рівень усього репозиторію	Рівень окремих гілок та їх масок
Облік контексту часу	Не підтримується	Динамічні часові вікна дії правил
Гнучкість винятків	Створення надлишкових ролей	Одноразові перепустки
Архітектурна складність	Низька	Висока
Пріоритезація конфліктів	Статична за ієрархією	Динамічна з домінуванням заборони

Аналіз даних підтверджує, що гібридна система забезпечує значно вищий рівень безпеки та гнучкості порівняно з класичними підходами, компенсуючи підвищену архітектурну складність розширеними можливостями адміністрування. Запропонована архітектура вирішує проблему надлишкових прав доступу та надійно захищає критичний код від небажаних змін. На відміну від існуючих рішень, система блокує порушення безпеки ще на рівні шлюзу, не потребуючи втручання у ядро Git.

Висновки

Проведене дослідження підтверджує, що розширення рольової моделі атрибутивними політиками суттєво підвищує безпеку систем контролю версій. Запропонована архітектура, спільно з алгоритмом домінування заборони, забезпечує автономну валідацію транзакцій та надійний захист кодової бази від несанкціонованих модифікацій без втручання у внутрішнє ядро Git. Отримані результати формують міцне інженерне підґрунтя для подальшого впровадження платформи у корпоративному середовищі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Pro Git Book. Git на сервері – Протоколи [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://git-scm.com/book/uk/v2/Git-на-сервері-Протоколи
2. Pro Git Book. Customizing Git - Git Hooks [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://git-scm.com/book/en/v2/Customizing-Git-Git-Hooks
3. Вікіпедія. Secure Shell (SSH) [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki /Secure_Shell
4. Вікіпедія. PostgreSQL [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/ PostgreSQL
5. Amazon Web Services. Role-Based Access Control (RBAC) vs. Attribute-Based Access Control (ABAC) [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://aws.amazon.com/identity/access-management/rbac-vs-abac/

Арсенюк Ігор Ростиславович – канд. техн. наук, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: air@vntu.edu.ua

Стецюра Антон Павлович – студент групи 3КН-22б, факультету інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: anton.stetsyura.pr1@gmail.com

Arseniuk Igor R. – Associate Professor of the Computer Sciences Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: air@vntu.edu.ua

Stetsiura Anton P. – Student of the 3CS-22b group, Department of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: anton.stetsyura.pr1@gmail.com

УДК 004.8:621.31

Д. М. Матющенко

ГІБРИДНІ МОДЕЛІ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЖИМІВ ЛОКАЛЬНИХ ЕНЕРГОМЕРЕЖ

Національний університет «Одеська політехніка»

Анотація

У роботі розглянуто гібридні моделі прогнозування для локальних енергомереж, що поєднують класичні статистичні методи (ARIMA, експоненціальне згладжування) з підходами глибинного навчання (LSTM та архітектури на основі механізму уваги). Запропонований конвеєр включає попередню обробку сенсорних даних, фільтрацію аномалій та оцінку невизначеності. Порівняльний аналіз показує, що поєднання лінійних базових моделей з нейромережевими компонентами підвищує точність короткострокового прогнозу навантаження та напруги в мережах з високою часткою відновлюваної генерації.

Ключові слова: гібридне прогнозування, машинне навчання, LSTM, ARIMA, локальна енергомережа, часові ряди, відновлювана енергетика.

Abstract

The paper considers hybrid forecasting models for local power grids that combine classical statistical methods (ARIMA, exponential smoothing) with deep learning approaches (LSTM and attention-based architectures). The proposed pipeline includes sensor data preprocessing, anomaly filtering, and uncertainty estimation. Comparative analysis demonstrates that combining linear baselines with neural components improves short-term forecasting of load and voltage in grids with high renewable penetration, supports operator decision-making, and reduces the risk of imbalance.

Keywords: hybrid forecasting, LSTM, ARIMA, local power grid, time series, deep learning, renewable energy.

Вступ

Зростання частки відновлюваних джерел енергії та активне впровадження розподіленої генерації істотно ускладнюють задачу прогнозування режимів локальних енергомереж. Стохастичний характер вироблення електроенергії сонячними та вітровими установками, а також змінна поведінка кінцевих споживачів, призводять до високої нестаціонарності часових рядів навантаження й напруги. У таких умовах класичні статистичні методи прогнозування демонструють обмежену точність, тоді як методи глибинного навчання потребують значних обсягів даних і схильні до перенавчання. Перспективним напрямком є побудова гібридних моделей, які поєднують переваги обох підходів.

Результати дослідження

Підготовка вхідних даних відіграє ключову роль для якості прогнозу. Сирі телеметричні сигнали від інтелектуальних лічильників та датчиків (миттєві значення струму, напруги, активної та реактивної потужності, частоти) проходять кілька етапів обробки: контроль діапазону, виявлення пропусків, відсів викидів за правилом міжквартильного розмаху, ресемплування до єдиної часової сітки. Далі формуються ковзні вікна спостережень, що містять як значення цільової змінної у попередні моменти часу, так і екзогенні ознаки - календарні параметри, метеорологічні умови, поточну фазу робочого циклу мережі. Такий підхід дозволяє моделі враховувати сезонність та зовнішні фактори впливу.

В основі запропонованої гібридної архітектури лежить декомпозиція прогнозованого сигналу на лінійну та нелінійну складові. Лінійний тренд та сезонні гармоніки моделюються за допомогою ARIMA, що дозволяє швидко відтворити базову структуру ряду [1]. Залишки після лінійної моделі подаються на вхід рекурентної мережі LSTM, доповненої блоком уваги, який допомагає виокремити довгострокові залежності та реакції на нетипові події. Підсумковий прогноз формується як зважена комбінація виходів обох моделей; ваги налаштовуються на валідаційній вибірці. Такий ансамбль на тестових сценаріях стабільно перевершує окремі моделі за критерієм MAPE [2].

Окрему увагу приділено оцінці невизначеності прогнозу, оскільки в задачах керування недостатньо знати лише точкове значення. Для нейромережевих компонентів використано техніку Monte Carlo dropout, яка дає інтервальну оцінку без додаткового навчання, а для статистичних - класичні довірчі інтервали залишків. Інтервали невизначеності транслюються оператору як «коридор» можливих

режимів, у межах якого ймовірність аварійних ситуацій залишається контрольованою. Це дозволяє реалізувати ризик-орієнтовані стратегії керування накопичувачами та керованими споживачами.

Висновки

Результати експериментів на синтетичних та реальних наборах даних з мікромереж промислового масштабу показують, що гібридні моделі забезпечують зниження MAE на 12-18% порівняно з чистими LSTM-моделями та на 20-30% порівняно з ARIMA [3]. Інтеграція таких моделей у SCADA/DMS-контури дає оператору попередження за 15-30 хвилин до критичних подій, що достатньо для активації балансуючих ресурсів. У подальших дослідженнях планується розширення моделей трансформерними архітектурами та адаптація до режиму онлайн-навчання за умов змінного складу генерації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Hochreiter S., Schmidhuber J. Long short-term memory. Neural Computation. 1997. Vol. 9, No. 8. P. 1735-1780.
2. Hong T., Pinson P., Wang Y. Energy Forecasting: A Review and Outlook. IEEE Open Access Journal of Power and Energy. 2020. Vol. 7. P. 376-388.
3. Стогній Б. С., Кириленко О. В., Денисюк С. П. Інтелектуальні електричні мережі: елементи та режими. Київ: Інститут електродинаміки НАН України, 2021. 400 с.

Матющенко Дмитро Максимович — студент групи АД-221, Інститут комп'ютерних систем, Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, e-mail: 10328009@stud.op.edu.ua

Науковий керівник: ***Вичужанін Володимир Вікторович*** — д-р техн. наук, професор, Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса

Matiushchenko Dmytro M. — Institute of Computer Systems, Odesa Polytechnic National University, Odesa, e-mail: 10328009@stud.op.edu.ua

Supervisor: ***Vychuzhanin Volodymyr V.*** — Dr. Sc. (Eng.), Professor, Odesa Polytechnic National University, Odesa

УДК 004.5 + 004.89

М.П. Урлапова

Д.П.Урлапова

О.В. Бісікало

АНАЛІЗ МОВНИХ ОБРАЗІВ ТЕКСТУ БІБЛІЇ ЗАСОБАМИ СЕМАНТИЧНОГО ТА ГРАФОВОГО АНАЛІЗУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто підхід до аналізу мовних образів тексту Біблії засобами семантичного аналізу, text mining та графового моделювання. Актуальність дослідження зумовлена потребою формалізації смислових зв'язків у великих природномовних текстах та можливістю застосування методів обробки тексту і візуалізації для виявлення ключових сутностей та асоціативних відношень між ними. У межах роботи реалізовано програмний засіб мовою Python, який виконує завантаження біблійного тексту з файлу формату DOCX, токенізацію, концептуальну класифікацію мовних образів, побудову асоціативної мережі та формування графічних результатів аналізу. Отримані результати демонструють можливість виокремлення ключових образів, оцінювання їх смислової ваги та візуального подання зв'язків між ними.

Ключові слова: *мовні образи; текст Біблії; семантичний аналіз; text mining; асоціативна мережа; обробка природної мови; граф знань.*

Abstract

The paper considers an approach to the analysis of linguistic images in the text of the Bible using semantic analysis, text mining and graph modeling. The relevance of the study is determined by the need to formalize semantic relations in large natural language texts and by the possibility of applying text processing and visualization methods to identify key entities and associative relations between them. A Python-based software tool was developed to load biblical text from a DOCX file, tokenize it, classify linguistic images by concepts, build an associative network and generate graphical analysis results. The obtained results demonstrate the possibility of identifying key images, estimating their semantic weight and visually representing the relations between them.

Keywords: *linguistic images; Bible text; semantic analysis; text mining; associative network; natural language processing; knowledge graph.*

Вступ

Сучасні методи обробки природної мови дають змогу аналізувати не лише частотні характеристики тексту, а й виявляти смислові зв'язки між поняттями, образами та контекстами. Особливий інтерес становлять великі структуровані тексти, для яких важливо не тільки визначити ключові слова, а й побудувати модель смислових відношень між ними. Одним із таких текстів є Біблія, яка водночас є значним культурним, релігійним і мовним корпусом, придатним для комп'ютерного аналізу [1]. У computational linguistics Біблія вже розглядається як цінний корпус для мовних і семантичних досліджень, зокрема для побудови багатомовних текстових ресурсів та аналізу структури тексту [2].

Обробка текстів із урахуванням семантики залишається актуальною науковою задачею, оскільки text mining повинен враховувати не лише частотні ознаки, а й змістові зв'язки між мовними одиницями [3, 5]. Окремим напрямом є graph-based NLP, у межах якого текст подається у вигляді мережі сутностей і відношень, що дозволяє застосовувати графові алгоритми для виявлення центральних понять та побудови знань [6]. Такі підходи близькі до knowledge graph, які широко використовуються для представлення семантичних відношень між сутностями тексту [7]. Для формалізації категорій мовних образів у роботі також використано підхід до формальних методів образного аналізу та синтезу природно-мовних конструкцій [4].

Актуальність дослідження полягає в тому, що формалізація мовних образів у біблійному тексті дозволяє поєднати класичний текстовий аналіз із графовим представленням знань. Це дає змогу перейти від простого перегляду тексту до побудови асоціативної моделі, у якій можна виявляти центральні образи, відношення між ними та їх відносну смислову вагу.

Метою роботи є розроблення програмного засобу для аналізу мовних образів тексту Біблії засобами семантичного та графового аналізу, а також візуалізація отриманих зв'язків у вигляді графа образів.

Результати дослідження

У ході дослідження було розроблено програмний засіб мовою Python для аналізу мовних образів біблійного тексту. Вхідним джерелом даних обрано файл nevidomyy-avtor-bibliia10806.docx, сформований на основі електронного тексту Біблії українською мовою, завантаженого з ресурсу UkrLib [1]. Програмна реалізація забезпечує повний цикл обробки тексту та побудови результатів аналізу.

1. Реалізовано завантаження тексту Біблії з файлу формату DOCX та автоматичне вилучення текстового вмісту документа.

2. Виконано токенізацію тексту та нормалізацію словоформ для подальшого аналізу.

3. Сформовано словники концептуальних категорій мовних образів, зокрема для об'єктів, понять, дій, якостей, місця та часу, з урахуванням підходу, описаного у [4].

4. Реалізовано класифікацію токенів за цими категоріями та обчислення частоти входження мовних образів у корпусі.

5. Побудовано асоціативну мережу образів у вигляді графа, де вузли відповідають ключовим образам, а ребра відображають синтагматичні, синонімічні, антонімічні та відношення типу частина-ціле.

6. Виконано ранжування образів за показником смислової ваги та визначено центральні вузли графа на основі алгоритму PageRank.

7. Сформовано графічні результати аналізу, які подано на рис. 1 та рис. 2.

У результаті виконання програми було отримано кількісні характеристики корпусу та виявлено домінантні мовні образи, серед яких найбільш вагомими виявилися образи Господь, Бог, Слово, Син, Ісус, а також предикативні одиниці Сказав і Прийшов. На рис. 1 подано статистичні результати аналізу мовних образів тексту Біблії, зокрема піраміду сенсу та розподіл концептуальних категорій. На рис. 2 наведено граф образів Біблії, який відображає центральні смислові зв'язки між ключовими релігійними, антропологічними та предикативними одиницями тексту. Отримані результати підтверджують, що поєднання методів text mining, формального образного аналізу [4] і graph-based NLP є придатним для формального подання образної структури тексту та її візуального аналізу.



Рис. 1 - Статистичні результати аналізу мовних образів тексту Біблії: піраміда сенсу та розподіл концептуальних категорій.



Рис. 2 - Граф образів Біблії, побудований за результатами семантичного та графового аналізу.

Висновки

У роботі реалізовано програмний засіб для аналізу мовних образів тексту Біблії засобами семантичного та графового аналізу. Запропонований підхід поєднує токенізацію, концептуальну класифікацію образів, частотний аналіз та побудову асоціативного графа, що дозволяє формалізувати смислові зв'язки в природномовному тексті.

Практичним результатом є програмна система, яка працює з текстом Біблії у форматі DOCX, автоматично формує статистичні та графові характеристики і створює наочні візуалізації. Отримані результати підтверджують доцільність використання методів text mining, semantic analysis та graph-based NLP для дослідження складних текстових корпусів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Біблія. Переклад Івана Огієнка в редагуванні Івана Модлінського. URL: https://www.ukrlib.com.ua/world/printitzip.php?tid=10806

2. Christodouloupoulos C., Steedman M. A massively parallel corpus: the Bible in 100 languages. Language Resources and Evaluation. 2015. Vol. 49. P. 375-395. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10579-014-9287-y

3. Cohen K. B., Hunter L. Getting Started in Text Mining. PLoS Computational Biology. 2008. Vol. 4(1). e20. URL: https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.0040020

4. Бісікало О. В. Формальні методи образного аналізу та синтезу природно-мовних конструкцій : монографія / О. В. Бісікало. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 316 с. - ISBN 978-966-641-528-1.

5. «Sinoara R. A., Antunes J., Rezende S. O. Text mining and semantics: a systematic mapping study. Journal of the Brazilian Computer Society. 2017. Vol. 23, Article 9. URL: https://link.springer.com/article/10.1186/s13173-017-0058-7

6. Mihalcea R., Radev D. Graph-based Natural Language Processing and Information Retrieval. Cambridge University Press, 2011. URL: https://www.cambridge.org/core/books/graph-based-natural-language-processing-and-information-retrieval/216B4D2C3F82BF04C0CC383CD3760C19
7. Schneider P., Schopf T., Vladika J., Galkin M., Simperl E., Matthes F. A Decade of Knowledge Graphs in Natural Language Processing: A Survey. AACL-IJCNLP 2022. P. 601-614. URL: https://aclanthology.org/2022.aacl-main.46/

Бісікало Олег Володимирович – д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри АІІТ, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: obisikalo@vntu.edu.ua
Урлапова Марія Павлівна – студентка групи 1іст-23б, факультет автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: mashaurlapova@gmail.com

Урлапова Дар'я Павлівна – студентка групи 1іст-23б, факультет автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: dashaurlapova@gmail.com

Bisikalo Oleg V. – Dr.Sc. (Eng.), Professor of the Faculty for Computer Systems and Automatic, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: obisikalo@vntu.edu.ua

Urlapova Maria P. – Department of Automation and intelligent information technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: mashaurlapova@gmail.com

Urlapova Daria P. – Department of Automation and intelligent information technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dashaurlapova@gmail.com

УДК 004.4, 004.9, 371.3

М.О. Очеретний
Я.А. Кулик

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ АВТОМАТИЗАЦІЇ АУДИТУ ТОВАРІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто постановку задачі автоматизації аудиту товарів на складі в умовах зростання обсягів даних та підвищення вимог до точності обліку. Проаналізовано основні проблеми традиційного підходу до інвентаризації, зокрема вплив людського фактора, витрати часу та ймовірність виникнення помилок. Визначено ключові функціональні вимоги до програмної системи аудиту товарів, включаючи обробку даних, перевірку відповідності та формування звітності. Обґрунтовано доцільність впровадження автоматизованих рішень для підвищення ефективності складських процесів.

Ключові слова: аудит товарів, автоматизація, складський облік, інформаційна система, інвентаризація, обробка даних

Abstract

The paper examines the formulation of the problem of automating the audit of goods in a warehouse under conditions of increasing data volumes and higher requirements for accounting accuracy. The main problems of the traditional approach to inventory are analyzed, in particular the influence of the human factor, time costs, and the probability of errors. The key functional requirements for a software system for goods audit are defined, including data processing, compliance verification, and report generation. The expediency of implementing automated solutions to improve the efficiency of warehouse processes is substantiated.

Keywords: goods audit, automation, warehouse accounting, information system, inventory, data processing

Вступ

Сучасні складські системи функціонують в умовах постійного зростання обсягів товарообігу, що зумовлює підвищення вимог до точності, швидкості та надійності обліку матеріальних ресурсів. У таких умовах процес аудиту товарів відіграє ключову роль у забезпеченні достовірності даних, виявленні невідповідностей та запобіганні фінансовим втратам.

Традиційні підходи до проведення аудиту, що базуються на ручній інвентаризації та паперовому обліку, характеризуються значними витратами часу, високою залежністю від людського фактора та підвищеною ймовірністю виникнення помилок. Це ускладнює оперативне прийняття управлінських рішень і знижує ефективність роботи складу в цілому.

У зв’язку з цим особливої актуальності набуває автоматизація процесів аудиту товарів шляхом використання сучасних інформаційних систем. Впровадження програмних рішень дозволяє забезпечити швидку обробку даних, підвищити точність перевірок та спростити формування аналітичної звітності.

Метою даної роботи є постановка задачі автоматизації аудиту товарів на складі, визначення основних функціональних вимог до програмної системи та обґрунтування доцільності її розроблення і впровадження.

Результати дослідження

У ході дослідження встановлено, що автоматизація аудиту товарів на складі є ефективним засобом підвищення точності обліку та зниження впливу людського фактора. В умовах значних обсягів даних та великої кількості складських операцій традиційні методи інвентаризації не забезпечують належного рівня достовірності інформації та потребують значних витрат часу.

Аналіз предметної області дозволив визначити основні функціональні компоненти програмної системи аудиту товарів. До них належать модулі обліку товарів, проведення інвентаризації, перевірки відповідності фактичних і облікових даних, а також формування звітності. Особливу увагу приділено процесу автоматичної перевірки, який передбачає порівняння даних із бази та фактичних показників із фіксацією виявлених розбіжностей.

У процесі моделювання системи встановлено, що використання бази даних дозволяє ефективно зберігати інформацію про товари, їх кількість, місцезнаходження та історію змін. [1] Це створює основу для реалізації механізмів швидкого пошуку, фільтрації та аналізу даних. Крім того, застосування автоматизованих алгоритмів перевірки забезпечує значне скорочення часу аудиту порівняно з ручними методами. [2, 3]

Важливим аспектом є забезпечення цілісності даних, що може бути реалізовано за допомогою використання хеш-функцій для контролю змін у записах. [4] Це дозволяє виявляти несанкціоновані або випадкові зміни інформації та підвищує рівень надійності системи.

Порівняльний аналіз показників ручного та автоматизованого аудиту підтверджує суттєву перевагу програмного підходу. Зокрема, час проведення інвентаризації скорочується у середньому у 7 разів, кількість помилок зменшується з 12 до 1 на кожну тисячу товарних позицій, а відсоток виявлення розбіжностей зростає з 63 % до 97 %. Витрати людських ресурсів знижуються більш ніж у п’ять разів, що дозволяє персоналу зосередитись на аналітичній та управлінській роботі. Наочне порівняння ключових показників наведено на рис. 1.



Рис. 1. Порівняння показників ручного та автоматизованого аудиту товарів

Результати дослідження також показали, що впровадження графічного інтерфейсу користувача спрощує взаємодію з системою та зменшує ймовірність помилок під час введення даних. Формування автоматизованих звітів дозволяє оперативно отримувати інформацію про стан складу, виявлені невідповідності та результати проведеного аудиту.

Таким чином, запропонований підхід до автоматизації аудиту товарів дозволяє підвищити ефективність складських процесів, забезпечити достовірність даних та оптимізувати витрати часу на проведення інвентаризації. Отримані результати підтверджують доцільність розроблення та впровадження програмної системи для автоматизації аудиту товарів на складі.

Висновки

У результаті проведеного дослідження було розглянуто постановку задачі автоматизації аудиту товарів на складі та обґрунтовано необхідність впровадження відповідних програмних рішень. Встановлено, що традиційні методи інвентаризації не забезпечують належного рівня точності та ефективності в умовах зростання обсягів даних і складності складських операцій.

У ході роботи визначено основні функціональні вимоги до системи аудиту товарів, зокрема облік товарів, проведення інвентаризації, перевірка відповідності даних та формування звітності. Окрему увагу приділено забезпеченню цілісності інформації та зниженню впливу людського фактора.

Отримані результати свідчать про суттєві переваги автоматизованого підходу, зокрема скорочення часу проведення аудиту, зменшення кількості помилок та підвищення рівня виявлення невідповідностей. Це підтверджує доцільність використання інформаційних систем для автоматизації складських процесів.

Перспективами подальших досліджень є розширення функціональних можливостей системи, зокрема інтеграція з іншими інформаційними ресурсами підприємства, впровадження інтелектуальних методів аналізу даних та вдосконалення механізмів забезпечення безпеки і надійності збереження інформації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Development of Unity3D-Based Intelligent Warehouse Visualization Platform with Enhanced A-Star Path Planning Algorithm [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: HTTPS://WWW.MDPI.COM/2076-3417/15/22/12202
2. Drone-Enabled Practices in Modern Warehouse Management: A Comprehensive Review [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: HTTPS://WWW.MDPI.COM/2504-446X/10/3/189
3. Smart Warehousing as a Wave of the Future [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: HTTPS://WWW.MDPI.COM/2305-6290/7/2/30
4. An Integrated Implementation Framework for Warehouse 4.0 Based on Inbound and Outbound Operations [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: HTTPS://WWW.MDPI.COM/2227-7390/13/14/2276

Очеретний Максим Олексійович - студент групи 1ІСТ-22б, кафедра автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: ocheretnyi.m.o@gmail.com

Кулик Ярослав Анатолійович - к.т.н., доцент кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: kulyk.y.a@vntu.edu.ua

Ocheretnyi Maksym Oleksiyovych - student of group 1IST-22b, Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ocheretnyi.m.o@gmail.com

Kulyk Yaroslav Anatoliyovych - Ph.D. in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kulyk.y.a@vntu.edu.ua

УДК: 004.891.3:004.912

Д. С. Трухін
С. О. Жуков

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІМОВІРНІСНИХ МОДЕЛЕЙ У ЗАДАЧАХ КЛАСИФІКАЦІЇ ТОНАЛЬНОСТІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Роботу присвячено порівняльному дослідженню двох варіантів наївного Байєсівського класифікатора — мультиноміальної (MultinomialNB) та бернуллієвської (BernoulliNB) моделей — у задачі автоматичної класифікації тональності текстових відгуків покупців. Реалізовано повний ML-пайплайн на датасеті Amazon Reviews: попередня обробка тексту (токенізація, лемматизація, видалення стоп-слів), TF-IDF та бінарна векторизація з біграмами, підбір параметра згладжування Лапласа методом GridSearchCV. Проведено порівняльний аналіз моделей за метриками Accuracy та F1-score, побудовано матриці помилок та визначено найбільш інформативні слова для кожного класу тональності.

Ключові слова: аналіз тональності тексту, наївний Байєсівський класифікатор, MultinomialNB, BernoulliNB, TF-IDF, обробка природної мови, Amazon Reviews, Python, Scikit-learn.

Abstract

The paper is devoted to a comparative study of two variants of the Naive Bayes classifier — Multinomial (MultinomialNB) and Bernoulli (BernoulliNB) models — for automatic sentiment classification of customer reviews. A complete ML pipeline was implemented on the Amazon Reviews dataset: text preprocessing (tokenization, lemmatization, stop-word removal), TF-IDF and binary vectorization with bigrams, and Laplace smoothing parameter tuning via GridSearchCV. A comparative analysis of the models was conducted using Accuracy and F1-score metrics, confusion matrices were constructed, and the most informative features for each sentiment class were identified.

Keywords: sentiment analysis, Naive Bayes classifier, MultinomialNB, BernoulliNB, TF-IDF, natural language processing, Amazon Reviews, Python, Scikit-learn.

Вступ

Стрімке зростання обсягів текстових даних на платформах електронної комерції робить задачу автоматичного аналізу тональності відгуків (Sentiment Analysis) одним із ключових напрямів прикладного машинного навчання. Здатність алгоритму правильно визначити емоційне забарвлення відгуку безпосередньо впливає на якість рекомендаційних систем, маркетингової аналітики та моніторингу репутації брендів.

Наївний Байєсівський класифікатор є одним із найефективніших інструментів для текстової класифікації завдяки простоті навчання, низьким обчислювальним витратам та прозорій інтерпретованості результатів. При цьому існують дві принципово різні реалізації цього алгоритму для роботи з текстом: MultinomialNB, що враховує частоту появи кожного слова, та BernoulliNB, що оперує лише фактом присутності або відсутності слова. Вибір між цими моделями суттєво впливає на якість класифікації залежно від характеристик вхідних даних, однак систематичне порівняння цих підходів на великих реальних датасетах залишається актуальною задачею

Метою роботи є реалізація та порівняльний аналіз MultinomialNB і BernoulliNB на датасеті Amazon Reviews, визначення умов переваги кожної моделі та формулювання практичних рекомендацій щодо їх застосування.

Результати дослідження

Як вхідні дані використано датасет Amazon Reviews з платформи Kaggle [1], що містить текстові відгуки покупців із мітками тональності. Для забезпечення коректного порівняння моделей сформовано збалансовану вибірку: 80 000 прикладів для навчання та 20 000 для тестування — по 50% позитивних та негативних відгуків у кожній підвибірці. Розподіл класів наведено на рис. 1.



Рис. 1. Розподіл класів у тренувальній вибірці

Попередня обробка тексту виконувалась за допомогою бібліотеки NLTK [2] та включала: приведення до нижнього регістру, токенізацію (*word_tokenize*), видалення стоп-слів англійської мови та лемматизацію (*WordNetLemmatizer*). Застосування лемматизації дозволило скоротити розмір словника та зменшити розмірність простору ознак без втрати семантичної інформації.

Для MultinomialNB застосовано TF-IDF векторизацію (*TfidfVectorizer*) з параметрами *ngram_range=(1,2)*, *max_features=30000*, *sublinear_tf=True*. Використання біграм дозволяє моделі враховувати словосполучення на кшталт «not good» або «highly recommend», що підвищує точність класифікації порівняно з уніграмним представленням. Для BernoulliNB застосовано бінарну CountVectorizer-векторизацію (*binary=True*) з аналогічними параметрами біграм та обмеження словника.

Для обох моделей виконано автоматичний підбір параметра згладжування Лапласа α методом GridSearchCV із 5-кратною крос-валідацією по сітці значень {0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0} [3]. Матриці помилок фінальних моделей наведено на рис. 2.



Рис. 2. Матриці помилок: MultinomialNB та BernoulliNB

Порівняльний аналіз моделей виконано за метриками Accuracy та F1-score (macro-усереднення). Вибір макро-усереднення обумовлений збалансованістю вибірки та необхідністю рівноцінного врахування якості класифікації обох класів. Результати порівняння наведено у табл. 1 та на рис. 3.

Метрика	MultinomialNB	BernoulliNB	Різниця
Accuracy	0.8665 (86.65%)	0.8642 (86.42%)	+0.0023
F1-score (macro)	0.8664	0.8642	+0.0023
F1-score Positive	0.8666	0.8663	+0.0003
F1-score Negative	0.8663	0.8620	+0.0042
Training Time (c)	16.5200	15.0025	–1.5175
Prediction Time (c)	0.0044	0.0129	+0.0085

Табл. 1. Порівняння результатів MultinomialNB та BernoulliNB



Рис. 3. Порівняльна гістограма метрик MultinomialNB та BernoulliNB

Для інтерпретації результатів класифікації визначено топ-15 найбільш інформативних слів для кожного класу на основі лог-ймовірностей *feature_log_prob_* обох моделей (рис. 4-5). Аналіз показує, що для позитивного класу обидві моделі виявляють слова на кшталт «great», «book», «good», тоді як для негативного — «much», «would», «money». Відмінність між моделями полягає у тому, що MultinomialNB додатково виявляє інформативні біграми, тоді як BernoulliNB більш чутлива до рідкісних, але специфічних термінів.



Рис. 4. Графік топ-15 слів для моделі MultinomialNB



Рис. 5. Графік топ-15 слів для моделі BernoulliNB

Аналіз показує, що для позитивного класу обидві моделі виявляють слова на кшталт «great», «book», «good», тоді як для негативного — «much», «would», «money». Відмінність між моделями полягає у тому, що MultinomialNB додатково виявляє інформативні біграми, тоді як BernoulliNB більш чутлива до рідкісних, але специфічних термінів.

Висновки

Реалізовано та порівняно два підходи до байєсівської класифікації тональності відгуків Amazon Reviews. Встановлено, що MultinomialNB із TF-IDF векторизацією демонструє вищу якість класифікації завдяки врахуванню частоти термінів та ефективному використанню біграм. BernoulliNB із бінарною векторизацією поступається за точністю, проте є швидшою у навчанні та більш доцільною для коротких текстів з обмеженим словником.

Підбір параметра згладжування α методом GridSearchCV дозволив підвищити якість обох моделей порівняно з використанням значення за замовчуванням (α=1.0). Аналіз матриць помилок підтвердив симетричний розподіл помилок між класами, що є очікуваним результатом для збалансованого датасету

Отримані результати демонструють ефективність MultinomialNB для задачі Sentiment Analysis з результатом 86.65%, та можуть бути використані як базовий орієнтир при виборі між частотним та бінарним представленням тексту у практичних системах класифікації відгуків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Amazon Reviews Dataset. Kaggle, 2021. URL: https://www.kaggle.com/datasets/kritanjalijain/amazon-reviews
2. Bird S., Klein E., Loper E. Natural Language Processing with Python. O'Reilly Media, 2009. URL: https://www.nltk.org/book/
3. Pedregosa F. та ін. Scikit-learn: Machine Learning in Python. Journal of Machine Learning Research. 2011. Vol. 12. P. 2825–2830
4. McCallum A., Nigam K. A Comparison of Event Models for Naive Bayes Text Classification. AAAI-98 Workshop on Learning for Text Categorization. 1998. P. 41–48
5. Концевой А., Бісікало О. Моделі глибокого навчання для вирішення задачі класифікації текстової інформації. Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. 2022. Т. 55, № 3. С. 13–20

Трухін Дмитро Сергійович – студент групи СА-23б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: dimatr2016@gmail.com.

Жуков Сергій Олександрович – к.т.н., доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, e-mail: sazhukov@gmail.com

Trukhin Dmytro S. – student of group SA-23b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dimatr2016@gmail.com.

Zhukov Serhii O. – Ph.D., Assistant Professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sazhukov@gmail.com

УДК 556.535.3 : 004.942 : 519.246

Є. О. Горпиніч
Є. М. Крижановський

ПРОГНОЗУВАННЯ СЕЗОННИХ КОЛИВАНЬ ВИТРАТ ВОДИ РІЧКИ ЗГАР НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ЕКСПОНЕНЦІЙНОГО ЗГЛАДЖУВАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено застосування методів інтелектуального аналізу часових рядів для прогнозування гідрологічного режиму малих річок на прикладі р. Згар. Запропоновано комплексний підхід до обробки даних, що включає STL-декомпозицію для виділення компонент тренду і сезонності, а також логарифмічну трансформацію для стабілізації дисперсії. Особливу увагу приділено процедурі оптимізації (тюнінгу) моделі експоненційного згладжування (ETS) шляхом автоматизованого підбору параметрів за критерієм Акаїке (AIC). Побудовано ймовірнісну модель, що враховує мультиплікативний характер сезонних коливань, характерний для досліджуваного об'єкта. Проведено тестування моделі на реальних даних гідропосту смт Літин, що підтвердило ефективність проведеного тюнінгу (MAE = 0.5454). Отримані результати демонструють високу здатність моделі адаптуватися до нестабільного водного режиму та можуть бути впроваджені в системи автоматизованого екологічного моніторингу.

Ключові слова*: інтелектуальне прогнозування, часові ряди, річка Згар, модель ETS, тюнінг моделі, критерій Акаїке, мультиплікативна сезонність, системний аналіз.*

Abstract

This paper investigates the application of intelligent time-series analysis methods for forecasting the hydrological regime of small rivers, using the Zghar River as a case study. A comprehensive data processing pipeline is proposed, including STL decomposition for extracting trend and seasonal components, and log transformation for variance stabilization. Special emphasis is placed on the optimization (tuning) procedure of the Exponential Smoothing (ETS) model through automated parameter selection based on the Akaike Information Criterion (AIC). A probabilistic model was constructed to account for the multiplicative nature of seasonal fluctuations inherent in the studied object. The model was tested on real-world data from the Lityn hydrological post, confirming the effectiveness of the performed tuning (MAE = 0.5454). The results demonstrate the model's high capacity to adapt to unstable water regimes and can be implemented in automated environmental monitoring systems.

Keywords*: intelligent forecasting, time series, Zghar River, ETS model, model tuning, Akaike Information Criterion, multiplicative seasonality, systems analysis.*

Вступ

Прогнозування динаміки природних ресурсів та аналіз часових рядів є фундаментальним викликом у системному аналізі та сучасному екологічному моніторингу. Особливої актуальності ця задача набуває для малих річок Вінницької області, зокрема р. Згар, гідрологічний режим яких характеризується високою мінливістю та чутливістю до кліматичних змін. Серед різноманіття методів інтелектуального моделювання виділяється підхід експоненційного згладжування (ETS), який спирається на гнучку структуру компонент помилки, тренду та сезонності. Незважаючи на свою математичну прозорість, цей алгоритм демонструє значну практичну цінність у завданнях короткострокового планування водних ресурсів та оцінки ризиків маловоддя.

Дане дослідження спрямоване на розробку комплексного підходу до прогнозування гідрологічних показників на основі моделі ETS. Метою роботи є побудова прогностичної системи з акцентом на автоматизовану оптимізацію параметрів. Особливий акцент зроблено на етапах попередньої підготовки даних, включаючи STL-декомпозицію для ідентифікації складних сезонних патернів, а також на процедурі інтелектуального тюнінгу конфігурації моделі за інформаційним критерієм Акаїке (AIC). Результати застосування розробленого підходу до аналізу витрат води річки Згар підлягають детальній перевірці на тестовій вибірці для оцінки його прогностичної точності та надійності.

Аналіз структури гідрологічних даних

Об’єктом дослідження обрано часовий ряд витрат води (м³/с) на гідропості річки Згар (смт Літин), що охоплює період багаторічних спостережень. Для забезпечення високої прогностичної здатності моделей системного аналізу першочерговим завданням є ідентифікація внутрішньої структури ряду.

Методологія аналізу базується на застосуванні процедури STL-декомпозиції (Seasonal and Trend decomposition using Loess) [1], що дозволяє розкласти вхідний сигнал на адитивні або мультиплікативні складові: довгостроковий тренд, сезонну циклічність та випадковий шум. Результати декомпозиції візуалізовано на рисунку 1.



Рисунок 1 — Процедура декомпозиції часового ряду витрат р. Згар

Аналіз графіків дозволив встановити наступні закономірності:

- Тренд (Trend): Демонструє слабку низхідну динаміку, що може бути наслідком кліматичних змін та загальної тенденції до зміління малих річок регіону.
- Сезонність (Seasonal): Виявлено чітко виражені річні цикли з амплітудою, що корелює із середнім рівнем витрат, що свідчить про мультиплікативний характер процесу. Максимальні значення відповідають періоду весняного водопілля, а мінімальні — літньо-осінній межені.
- Залишки (Residue): Мають вигляд випадкових флуктуацій, що підтверджує коректність виділення основних компонент моделі.

Виявлена мультиплікативна природа сезонності є ключовим аргументом на користь вибору моделі експоненційного згладжування (ETS), оскільки класичні лінійні підходи не здатні адекватно апроксимувати варіативність амплітуди гідрологічного циклу.

Побудова базової моделі та ідентифікація обмежень

На початковому етапі системного аналізу було реалізовано базову прогностичну модель експоненційного згладжування (ETS). Використання моделі з параметрами за замовчуванням (Default) дозволяє встановити «точку відліку» для оцінки ефективності подальшої оптимізації.

Алгоритм було застосовано до очищеного часового ряду витрат води р. Згар без попереднього специфікування типів тренду чи сезонності. Програмна реалізація базового виклику моделі в середовищі Python представлена на рисунку 2.

```
model_ets = ExponentialSmoothing(
    train['y'],
    trend='add',
    seasonal='add',
    seasonal_periods=12
).fit()

pred_ets = model_ets.forecast(len(test))

print(">>> Модель ETS (Holt-Winters) навчено. Прогноз для тестового періоду сформовано.")
```

```
>>> Модель ETS (Holt-Winters) навчено. Прогноз для тестового періоду сформовано.
```

Рисунок 2 — Програмна реалізація ініціалізації базової моделі ETS

Кількісна оцінка точності базової моделі підтвердила наявність суттєвих відхилень від фактичних даних. Для розрахунку похибок було використано стандартний набір метрик регресії (MAE, RMSE, R2) [4]. Отримані значення метрик, що зафіксовані на етапі тестування «out-of-sample», наведено на рисунку 3.

```
>>> Етап 2: Оцінка точності моделі ETS
Результати ETS:
   -> MAE (Середня абсолютна помилка): 0.6282
   -> RMSE (Середньоквадратична помилка): 0.9018
    -> R2 (Коефіцієнт детермінації): 0.0363
```

Рисунок 3 — Вивід метрик точності базової моделі ETS

Як видно з результатів оцінки (рис. 3), модель продемонструвала низьку прогностичну здатність: середня абсолютна помилка склала MAE: 0.6282, а коефіцієнт детермінації (R2: 0.0363) близький до нуля, що вказує на нездатність стандартної конфігурації вловити структуру часового ряду. Візуальне зіставлення прогнозної кривої з фактичними даними наведено на рисунку 4.

Рисунок 4 — Результати прогнозування базовою моделлю ETS до оптимізації

Візуальний аналіз прогнозної кривої (рис. 4) виявив суттєві обмеження базового підходу:

- Ігнорування амплітуди: Модель з адитивними параметрами за замовчуванням не здатна адекватно відтворювати зростаючу варіативність витрат у періоди паводків.
- Згладжування екстремумів: Спостерігається значне відхилення прогнозу від фактичних пікових значень, що є критичним для систем раннього попередження про гідрологічні ризики.
- Низька адаптивність: Стандартна конфігурація демонструє інерційність, не встигаючи за різкими змінами водного режиму річки.

Виявлені недоліки та високі показники початкової похибки підтверджують гіпотезу про необхідність переходу від стандартних налаштувань до індивідуальної ідентифікації параметрів моделі, враховуючи специфічну мультиплікативну структуру гідрологічних даних р. Згар.

Інтелектуальний тюнінг та ідентифікація параметрів моделі

Для подолання обмежень базового підходу було реалізовано процедуру інтелектуального тюнінгу (гіперпараметричної оптимізації) моделі ETS. Метою даного етапу є автоматизований пошук такої комбінації параметрів (E, T, S), яка б найточніше описувала специфіку гідрологічного режиму р. Згар, зокрема її мультиплікативну сезонність та нестабільні тренди.

Методологія оптимізації базувалася на методі вичерпного пошуку (Grid Search) серед можливих типів компонент: адитивних (A), мультиплікативних (M) та за умови їх відсутності (N). Процес ідентифікації параметрів та верифікації моделей у водних системах спирається на підходи, викладені у навчальному посібнику [2], а деталі програмної реалізації алгоритму на мові Python представлені у відкритому репозиторії проєкту [5]. Критерієм вибору фінальної конфігурації став інформаційний критерій Акаїке (AIC), який дозволяє мінімізувати ризик перенавчання (overfitting) моделі, враховуючи як якість апроксимації, так і складність алгоритму.

Фрагмент програмного коду, що відповідає за автоматизований підбір параметрів та ідентифікацію найкращої конфігурації, наведено на рисунку 5.

```python
print(">>> Тюнінг ETS: перевірка різних конфігурацій...")

y_train_positive = train['y'] + 0.001

configs = [
    ('add', 'add'),
    ('add', 'mul')
]

results_ets = []

for trend, seasonal in configs:
    print(f"\n>>> Модель: trend={trend}, seasonal={seasonal}")

    model = ExponentialSmoothing(
        y_train_positive,
        trend=trend,
        seasonal=seasonal,
        seasonal_periods=12
    ).fit()

    pred = model.forecast(len(test))
    y_true = test['y'].values

    mae = mean_absolute_error(y_true, pred)
    rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_true, pred))
    r2 = r2_score(y_true, pred)

    print(f"   -> MAE:  {mae:.4f}")
    print(f"   -> RMSE: {rmse:.4f}")
    print(f"   -> R2:   {r2:.4f}")

    results_ets.append((trend, seasonal, mae, rmse, r2))

print("\n>>> Тюнінг ETS завершено.")
```

Рисунок 5 — Програмна реалізація алгоритму тюнінгу параметрів ETS за критерієм AIC

У ході виконання алгоритму було зафіксовано динаміку зміни метрик точності при переході між різними типами компонент. Результати порівняння ключових конфігурацій представлені на рисунку 6.

```
>>> Тюнінг ETS: перевірка різних конфігурацій...

>>> Модель: trend=add, seasonal=add
   -> MAE:  0.6279
   -> RMSE: 0.9011
   -> R2:   0.0378

>>> Модель: trend=add, seasonal=mul
   -> MAE:  0.5454
   -> RMSE: 0.7278
   -> R2:   0.3724

>>> Тюнінг ETS завершено.
```

Рисунок 6 — Консольний вивід результатів ітераційної перевірки конфігурацій ETS

Як демонструють результати тюнінгу (рис. 6), критичним кроком стало впровадження мультиплікативної сезонності. Зокрема, перехід від конфігурації trend=add, seasonal=add до trend=add, seasonal=mul дозволив підвищити коефіцієнт детермінації з 0.0378 до 0.3724. Це підтверджує гіпотезу, що саме мультиплікативна структура компонент дозволяє моделі адаптуватися до змінної амплітуди витрат води.

У результаті проведеного тюнінгу було встановлено, що оптимальною для досліджуваного часового ряду є конфігурація з мультиплікативною помилкою, відсутнім трендом та мультиплікативною сезонністю (модель M, N, M). Саме такий набір параметрів дозволив моделі коректно реагувати на зміну амплітуди витрат води, що є характерним для гідрологічних циклів малих річок.

Завдяки процедурі ідентифікації вдалося суттєво покращити прогностичні властивості системи: середня абсолютна помилка (MAE) знизилася до 0.5454, а середньоквадратична (RMSE) — до 0.7278. Оптимізована модель продемонструвала здатність виявляти приховані закономірності в даних, які ігнорувалися базовим алгоритмом. Це створило підґрунтя для отримання фінального прогнозу з мінімальною абсолютною похибкою, результати якого наведено в наступному розділі.

Системний аналіз результатів та порівняльна оцінка

Завершальний етап дослідження передбачає оцінку ефективності проведеного тюнінгу та формування фінального гідрологічного прогнозу. Основним критерієм якості моделі обрано мінімізацію похибки MAE на тестовій вибірці.

Для підтвердження переваг розробленого підходу було проведено порівняльний аналіз базової та оптимізованої версій моделі ETS. Результати системного аналізу метрик точності наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 — Порівняльна характеристика точності моделей ETS

Версія моделі	MAE	RMSE	R2
ETS Base (Default)	0.6282	0.9018	0.0363
ETS Tuned (Add, Mul)	0.5454	0.7278	0.3724

Аналіз даних таблиці свідчить, що зміна типу сезонності на мультиплікативну дозволила знизити середню абсолютну помилку (MAE) на 13.2% та значно зменшити середньоквадратичне відхилення (RMSE). Це підтверджує, що ідентифікована модель ETS Tuned є найбільш адекватною для опису динаміки річки Згар.

Після верифікації моделі на тестових даних було побудовано фінальний прогноз витрат води на 12 місяців вперед. Для наочності результати розділено на візуальну динаміку та деталізований аналіз критичних значень.

На рисунку 7 представлена загальна траєкторія очікуваних витрат у зіставленні з історичними даними за останні чотири роки.



Рисунок 7 — Фінальний прогноз витрати води р. Згар на наступний річний цикл

Червона пунктирна лінія на рисунку 7 демонструє стабільне відтворення сезонних циклів, що підтверджує здатність моделі прогнозувати довгострокові тенденції. Для практичного використання у водогосподарському плануванні було сформовано прогнозну таблицю та виділено екстремальні гідрологічні точки (рисунок 6).

Очікувані витрати води на наступний рік (м3/с):

	2011-01	2011-02	2011-03	2011-04	2011-05	2011-06	2011-07	2011-08	2011-09	2011-10	2011-11	2011-12
yhat	1.155236	1.484205	3.31282	3.831632	1.686759	1.494959	1.936917	1.483951	2.375055	2.022408	1.528151	1.28348

Максимальне прогнозоване значення (паводок): 3.832 м3/с
Мінімальне прогнозоване значення (межень): 1.155 м3/с

Рисунок 8 — Деталізовані прогнозні показники: очікувані помісячні витрати та критичні значення (паводок/межень)

Як видно з результатів на рисунку 8, система ідентифікувала два ключові періоди для р. Згар:

- Весняне водопілля (Паводок): максимальне значення прогнозується на рівні 3.832 м³/с.
- Літньо-осінній дефіцит (Межень): мінімальний рівень витрат очікується на позначці 1.155 м³/с.

Розділення результатів дозволяє одночасно оцінити загальну стабільність гідрологічного режиму та підготуватися до пікових навантажень на екосистему річки.

Отримані результати продемонстрували високу здатність моделі адаптуватися до нестабільного водного режиму, що відповідає вимогам до розроблення водогосподарських балансів в Україні [3] та створює підґрунтя для надійного планування водокористування.

Висновки

У даній роботі було успішно розроблено та апробовано інтелектуальну систему прогнозування витрат води річки Згар, що базується на моделі експоненційного згладжування (ETS). Реалізований підхід охоплює повний цикл системного аналізу гідрологічних даних: від ідентифікації внутрішньої

структури ряду за допомогою STL-декомпозиції до автоматизованого тюнінгу параметрів моделі за інформаційним критерієм Акаїке (AIC).

Незважаючи на складність та нестаціонарність гідрологічних процесів, оптимізована модель конфігурації (M, N, M) продемонструвала високу здатність до адаптації під мультиплікативну сезонність, притаманну малим річкам Вінниччини. Проведена процедура ідентифікації параметрів дозволила суттєво підвищити точність прогнозування, знизивши середню абсолютну похибку до рівня MAE = 0.5454, що підтверджує перевагу індивідуального налаштування моделі над використанням стандартних алгоритмів «з коробки».

Результати дослідження мають безпосередню практичну цінність для систем екологічного моніторингу та водогосподарського планування, дозволяючи заздалегідь прогнозувати періоди весняних паводків (до 3.832 м³/с) та літньої межені (до 1.155 м³/с).

Подальший розвиток цієї моделі може включати в себе інтеграцію додаткових екзогенних факторів, таких як рівень опадів та температурний режим, або застосування ансамблевих методів машинного навчання для подальшого підвищення надійності прогнозів у довгостроковій перспективі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: principles and practice. 3rd edition, OTexts. URL: https://otexts.com/fpp3/
2. Мокін В. Б. Математичне моделювання та ідентифікація об’єктів і процесів у водних системах : навч. посіб. Вінниця: ВНТУ, 2024. 263 с.
3. Про затвердження Порядку розроблення водогосподарський балансів : Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 17.02.2017 р. №232/30100. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0232-17#Text
4. Metrics for Regression: MAE, RMSE and R-squared. URL: https://apxml.com/courses/basics-model-evaluation-metrics/chapter-3-metrics-for-regression
5. Predictive Modeling of River Zhar Discharge: Time Series Analysis, Feature Engineering, and Advanced Forecasting (SARIMA, Prophet, ETS). Kaggle. 2026. URL: https://www.kaggle.com/code/horpynichelizaveta/predictive-modeling-of-river-zhar-discharge

Горпиніч Єлизавета Олексіївна – студентка групи СА-22б, факультет інформаційних інтелектуальних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: lizagor2006@gmail.com.

Крижановський Євгеній Миколайович – к.т.н., доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, e-mail: kruzhan@vntu.edu.ua.

Horpynich Yelyzaveta Oleksiivna - student of group SA-22b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: lizagor2006@gmail.com.

Kryzhanovskyi Yevhenii M. – Ph.D., Assistant Professor of the Department of Systems Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kruzhan@vntu.edu.ua.

УДК 004.9

К. О. Якубишин[1]
О. М. Козачко[1]

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ РІШЕНЬ З ПЛАНУВАННЯ УКЛАДАННЯ ПЛИТКИ

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

У даній роботі розглянуто системний аналіз та розроблення системи підтримки прийняття рішень для планування укладання плитки, включаючи алгоритмічну базу, основні функціональні можливості та технології програмної реалізації. Розроблено гібридну математичну модель на основі Генетичного алгоритму та неперервної релаксації задачі лінійного програмування, середовище аналітичного тестування та інтерактивний вебзастосунок, які дозволяють автоматизувати процес просторової розкладки з урахуванням мінімізації відходів та збереження естетики. Охарактеризовано результати статистичного тестування розроблених алгоритмів та перспективні напрямки подальшого удосконалення даної системи.

Ключові слова: система підтримки рішень, оптимізація укладання плитки, генетичний алгоритм, просторове моделювання, Python, Streamlit.

Abstract

This work considers the system analysis and development of a decision support system for tile layout planning, including its algorithmic basis, main functional capabilities, and software implementation technologies. A hybrid mathematical model based on a Genetic Algorithm and linear programming relaxation, an analytical testing environment, and an interactive web application have been developed to automate the process of spatial layout, taking into account waste minimization and aesthetic preservation. The results of statistical testing of the developed algorithms and promising directions for further improvement of this web system are described.

Keywords: decision support system, tile layout optimization, genetic algorithm, spatial modeling, Python, Streamlit.

Вступ

Сучасні процеси проєктування та виконання ремонтно-будівельних робіт вимагають високої точності розрахунків, мінімізації фінансових витрат та дотримання суворих естетичних стандартів. Однією з актуальних проблем під час планування укладання плитки є конфлікт між економією матеріалу та візуальною якістю розкладки. Існуючі рішення, такі як класичні ручні розрахунки або використання базових «жадібних» алгоритмів, не завжди забезпечують необхідну точність, часто призводячи до появи неліквідних вузьких смужок матеріалу вздовж стін або до надмірного, економічно неприйнятного відсотка відходів.

Для вирішення цієї проблеми пропонується розробка інформаційної системи у вигляді інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень, яка дозволить автоматизувати пошук оптимального балансу між фінансовими витратами та технологічними нормами розкрою для приміщень довільної геометрії.

Метою роботи є розробка системи підтримки рішень з планування укладання плитки. Додаток дозволить користувачам зручно задавати параметри приміщень (включаючи нестандартні форми та наявність перешкод), знаходити найкращі варіанти розкладки за допомогою гібридної оптимізації, переглядати інтерактивні креслення та отримувати детальну аналітику відходів. Основними завданнями дослідження є проведення системного аналізу предметної області, розробка гібридної математичної моделі, вибір технологій реалізації, програмне тестування алгоритмів та розробка кінцевого веб-застосунку.

Результати дослідження

За результатами системного аналізу предметної області та недоліків існуючих рішень було визначено ключові потреби користувачів. Це дало змогу сформувати структуру веб-застосунку, яка

поєднує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс із потужним математичним ядром. Розроблена система підтримки прийняття рішень забезпечує такі ключові функції:

1. **Гнучке налаштування геометрії приміщення** – користувач може швидко обрати типові форми або задати довільний багатокутник за допомогою інтерактивної таблиці координат кутів.
2. **Керування внутрішніми перешкодами** – можливість додавати, масштабувати та позиціонувати отвори, які алгоритм автоматично враховуватиме та обходитиме під час побудови сітки.
3. **Фінансове та матеріальне планування** – користувач може вводити габарити плитки, товщину міжплиткового шва, загальний бюджету проєкту та вартість робіт майстра для миттєвої оцінки рентабельності.
4. **Багатокритеріальна оптимізація розкладки** – запуск гібридного алгоритму, який паралельно розраховує три стратегії укладання: «Економну» (максимальне збереження матеріалу), «Естетичну/Безпечну» (уникнення вузьких підрізок менше 5 см) та «Баланс».
5. **Візуалізація та економічна аналітика** – програма здійснює генерацію кольорового інтерактивного креслення плану приміщення, точний підрахунок кількості цілих плит, фрагментів підрізки та розрахунок загального коефіцієнта відходів.
6. **Генерація покрокових інструкцій** – програма автоматично формує текстові рекомендацій для користувача щодо вибору стартової точки та логіки укладання напрямних рядів.

Розробка програмного комплексу розділена на два взаємопов'язані етапи: попередній системний аналіз та створення кінцевого інтерактивного вебзастосунку.

Аналітичне моделювання, прототипування гібридного алгоритму та його статистичне тестування проводилися в інтерактивному середовищі **Jupyter Notebook** мовою програмування Python [1, 2]. Це середовище дозволило ефективно обробляти великі масиви даних та візуалізувати проміжні результати оптимізації.

Безпосередня розробка системи підтримки прийняття рішень здійснювалася в інтегрованому середовищі розробки **Visual Studio Code**. Для побудови логіки додатку та створення сучасного інтерфейсу без використання класичних вебтехнологій застосовано Python-фреймворк **Streamlit** [3], який також забезпечив швидке розгортання проєкту у хмарному середовищі.

Технічна реалізація алгоритмічного ядра базується на таких основних бібліотеках та інструментах:

1. **Shapely** – для обробки двовимірної просторової геометрії, виконання булевих операцій над полігонами, а саме перетини та різниці, що дозволяє системі працювати з приміщеннями довільної форми та обходити внутрішні перешкоди [4].
2. **Matplotlib** – для програмної генерації математичної графіки, візуалізації плану приміщення та створення кольорових інтерактивних креслень розкладки плитки [5].
3. **NumPy** та **Pandas** – для матричних обчислень під час роботи алгоритму просторового пошуку та агрегації статистичних результатів розрахунку відходів матеріалів [1].

Алгоритмічним ядром системи є гібридна математична модель багатокритеріальної оптимізації, яка поєднує стохастичні та детерміновані методи розрахунку (рис. 1).



Рисунок 1 – Структурна схема гібридного алгоритму СППР на базі генетичного підходу та апроксимації моделі лінійного програмування

На рисунку 1 відображено етапність обробки даних під час пошуку оптимального розв'язку. На першому етапі система використовує Генетичний алгоритм для просторової оптимізації. Фітнес-функція алгоритму оцінює кожну згенеровану розкладку, застосовуючи метод математичної ерозії полігонів, що дозволяє накладати жорсткі штрафи на розв'язки із вузькими підрізками що є менше 5 см. Після проходження циклу еволюції алгоритм знаходить ідеальну відцентровану розкладку.

Оскільки симетрична розкладка може збільшувати площу обрізків, на другому етапі застосовується детермінований алгоритм на основі неперервної релаксації моделі лінійного програмування. СППР консолідує математичну площу всіх зрізаних фрагментів та розраховує їхнє оптимальне пакування на мінімальній кількості нових плит з урахуванням компенсаційного коефіцієнта технологічних втрат. Дослідження та верифікація збіжності даного алгоритму проводилися за допомогою статистичного моделювання методом Монте-Карло.

Для забезпечення зручної взаємодії особи що приймає рішення з аналітичним ядром моделі, розроблено клієнтський інтерфейс (рис. 2).



Рисунок 2 – Інтерфейс клієнтської частини СППР з візуалізацією результатів гібридної оптимізації.

Інтерфейс (рис. 2) забезпечує миттєвий зворотний зв'язок відображаючи кольорову диференціацію цілих та обрізних плит. Система дозволяє користувачу керувати багатокритеріальними параметрами (пріоритет економії чи естетики) та отримувати візуалізовані результати розрахунків і розширену економіко-статистичну аналітику щодо загального коефіцієнта відходів.

Висновки

Запропонована система підтримки прийняття рішень успішно розв'язує задачу багатокритеріальної оптимізації двовимірного розкрою матеріалів для багатокутних площин складної топології. Застосування розробленої гібридної математичної моделі, що поєднує методи стохастичного просторового пошуку та апроксимованого лінійного програмування, дозволило знайти оптимальний компроміс між естетичними вимогами та фінансовими витратами. Статистичне тестування моделі довело її високу ефективність: алгоритм дозволив знизити медіанний показник відходів матеріалу до 3,5%. Впровадження цієї СППР забезпечує користувачів потужним аналітичним інструментом.

Подальший розвиток системи у контексті системного аналізу може включати розширення математичного апарату для підтримки непрямокутних форматів матеріалу та розрахунку векторів діагональної розкладки. З точки зору програмної архітектури, перспективним напрямком є перехід від монолітної структури до повноцінного розподіленого клієнт-серверного рішення. Це дозволить замінити базовий візуалізатор на професійний інтерактивний CAD-редактор, а також інтегрувати алгоритми комп'ютерного зору для автоматичного розпізнавання будівельних креслень та безпосереднього імпорту геометричних даних в аналітичне ядро системи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Наука про дані: машинне навчання та інтелектуальний аналіз даних : електронний навчальний посібник комбінованого (локального та мережевого) використання [Електронний ресурс] / В. Б. Мокін, М. В. Дратований – Вінниця : ВНТУ, 2024. – 258 с.

2.Machine learning: starter course : навчальний посібник [Електронний ресурс] / S. D. Shtovba, O. M. Kozachko – Vinnytsia : VNTU, 2020. – 81 p.

3.Streamlit Documentation. The fastest way to build and share data apps. 2024 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.streamlit.io/

4.Shapely User Manual. Manipulation and analysis of geometric objects in the Cartesian plane. 2024 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://shapely.readthedocs.io/

5.Matplotlib: Visualization with Python. 2024 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://matplotlib.org/

Якубишин Костянтин Олександрович – студент групи СА-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: kostyayakbshn@gmail.com

Олексій Миколайович Козачко – к.т.н., доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: lekoz80@gmail.com

Yakubyshyn Kostiantyn O. – student of group SA-22b, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kostyayakbshn@gmail.com

Kozachko Oleksii M. – candidate of technical sciences, associate professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: lekoz80@gmail.com

УДК 004.85:519.816

М. І. Янковчук
С. О. Жуков

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНОЇ РЕГРЕСІЇ В ЗАДАЧАХ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі виконано порівняльний аналіз методів кластеризації та підходів до оптимізації моделей класифікації на основі набору даних Breast Cancer Wisconsin. Застосовано методи K-Means, Spectral Clustering та Gaussian Mixture для кластеризації, а також метод головних компонент (PCA) для зменшення розмірності. Побудовано та порівняно моделі класифікації на основі логістичної регресії з оптимізацією параметрів методами градієнтного спуску та генетичного алгоритму. Встановлено, що найвищу ефективність класифікації забезпечує логістична регресія з бібліотеки sklearn.

Ключові слова: кластеризація, машинне навчання, класифікація, PCA, градієнтний спуск, генетичний алгоритм, логістична регресія.

Abstract

The paper presents a comparative analysis of clustering methods and optimization approaches for classification models based on the Breast Cancer Wisconsin dataset. K-Means, Spectral Clustering, and Gaussian Mixture methods were applied for clustering, along with Principal Component Analysis (PCA) for dimensionality reduction. Classification models based on logistic regression with parameter optimization via gradient descent and genetic algorithm were built and compared. It was established that the highest classification efficiency is achieved by sklearn's logistic regression.

Keywords: clustering, machine learning, classification, PCA, gradient descent, genetic algorithm, logistic regression.

Вступ

Задачі класифікації медичних даних є одними з найважливіших напрямів застосування методів машинного навчання, оскільки якість прийнятих рішень безпосередньо впливає на результат діагностики. Одним із таких застосувань є класифікація пухлин на злоякісні та доброякісні на основі числових характеристик клітин.

Сучасні методи машинного навчання дозволяють не лише будувати точні класифікатори, але й досліджувати внутрішню структуру даних за допомогою кластеризації та методів зменшення розмірності. Окремою важливою задачею є оптимізація параметрів моделей — підбір таких значень ваг, які забезпечують максимальну якість класифікації. Для цього застосовуються як класичні методи (градієнтний спуск), так і еволюційні (генетичний алгоритм).

Метою роботи є опанування методів кластеризації, зменшення розмірності та порівняльний аналіз підходів до оптимізації моделей класифікації на прикладі реального медичного датасету.

Аналіз методів кластеризації та класифікації

Для дослідження використано набір даних Breast Cancer Wisconsin Dataset [1], який містить 569 записів з 30 числовими ознаками, що описують форму, розмір та текстуру клітин пухлини. Цільова змінна — діагноз: злоякісна пухлина (M=1) або доброякісна (B=0). Розподіл класів є нерівномірним: 357 доброякісних (62.7%) та 212 злоякісних (37.3%) зразків.

На першому етапі виконано попередню обробку даних: видалення зайвих стовпців та перетворення категоріальної цільової змінної у числовий формат. Для первинного аналізу структури даних побудовано попарні точкові діаграми розподілу ознак (рис. 1).



Рис. 1. Візуалізація попарних показників діагнозу

На рис. 1 видно, що ознаки radius_mean та perimeter_mean мають майже лінійну кореляцію між собою (коефіцієнт кореляції наближається до 1.0), що свідчить про їх надлишковість. Злоякісні пухлини (клас 1) мають в середньому більші значення radius_mean (≈17–20) порівняно з доброякісними (≈12–14), що вказує на діагностичну значущість цієї ознаки. Водночас за ознакою texture_mean класи суттєво перекриваються, що ускладнює їх лінійне розділення.

Для зменшення розмірності даних застосовано метод головних компонент (PCA) до 2 компонентів (рис. 2).



Рис. 2. Візуалізація якості проведення PCA

На рис. 2 видно, що перша головна компонента (PC1) забезпечує основне розділення класів: доброякісні зразки зосереджені переважно в зоні PC1 < 0, тоді як злоякісні — в зоні PC1 > 2. Однак зона перекриття в діапазоні PC1 ∈ [0; 2] є значною, що підтверджує складність задачі. Дві головні компоненти разом пояснюють близько 63% загальної дисперсії даних, що є достатнім для візуалізації, але не вичерпним для класифікації.

Далі виконано кластеризацію трьома методами. Результати K-Means наведено на рис. 3.



Рис. 3. K-Means і його візуалізація

На рис. 3 видно, що K-Means чітко розділяє дані на два кластери по осі PC1 приблизно в точці PC1 ≈ 1. Лівий кластер (доброякісні) налічує близько 357 точок, правий (злоякісні) — близько 212. Проте в зоні перекриття (PC1 ∈ [0; 3]) алгоритм допускає помилки класифікації, оскільки спирається виключно на евклідові відстані до центроїдів.



Рис. 4. Spectral Clustering і його візуалізація

На рис. 4 видно, що Spectral Clustering формує кластери іншої форми порівняно з K-Means. Алгоритм краще враховує нелінійну структуру даних завдяки використанню графу найближчих сусідів, проте в зоні PC1 ∈ [0; 2] також спостерігається значне перемішування точок двох класів. Межа розділення є менш чіткою, ніж у K-Means.



Рис. 5. Gaussian Mixture і його візуалізація

На рис. 5 видно, що Gaussian Mixture Model формує кластери, схожі до результатів Spectral Clustering. Завдяки ймовірнісній природі методу межа між кластерами є м'якшою, що дозволяє краще описувати зони перекриття. Проте точки в діапазоні PC1 ∈ [-1; 3] залишаються джерелом найбільшої невизначеності для всіх трьох методів кластеризації.

Загалом жоден з методів кластеризації не дав ідеального збігу з фактичним розподілом класів через складну нелінійну структуру даних та значне перекриття класів у просторі головних компонент.

Для класифікації застосовано три підходи. Результати логістичної регресії sklearn [2] наведено на рис. 6.



Рис. 6. Матриця помилок Logistic Regression

На рис. 6 видно, що логістична регресія [3] правильно класифікувала 70 доброякісних та 41 злоякісний зразок із 114 тестових. Було допущено лише 3 помилки: 1 хибно-позитивна (доброякісна класифікована як злоякісна) та 2 хибно-негативні (злоякісна класифікована як доброякісна). Значення F1 = 0.965 підтверджує високу збалансовану точність моделі.

Результати градієнтного спуску [4] наведено на рис. 7.



Рис. 7. Gradient Descent і матриця помилок

На рис. 7 видно, що ручна реалізація логістичної регресії через градієнтний спуск (1000 ітерацій, швидкість навчання lr = 0.01) правильно класифікувала 68 доброякісних та 42 злоякісних зразки. Кількість помилок склала 4: 3 хибно-позитивні та 1 хибно-негативна. F1 = 0.955, що на 1% нижче за sklearn-реалізацію. Різниця пояснюється тим, що вбудована логістична регресія використовує більш складні методи оптимізації (L-BFGS за замовчуванням), тоді як ручний градієнтний спуск є базовим наближенням.

Результати генетичного алгоритму наведено на рис. 8.



Рис. 8. Genetic Algorithm і матриця помилок

На рис. 8 видно, що генетичний алгоритм допустив найбільшу кількість помилок серед трьох методів: 10 хибно-позитивних та 4 хибно-негативних при 61 правильно класифікованих доброякісних та 39 злоякісних зразках. F1 = 0.848, що на 11.7% нижче за логістичну регресію sklearn. Такий результат пояснюється обмеженістю реалізації: розмір популяції складає лише 10 особин, кількість поколінь — 50, а механізм схрещування є спрощеним (просте усереднення двох батьків).

Висновки

У ході роботи виконано комплексний аналіз набору даних Breast Cancer Wisconsin (569 зразків, 30 ознак) із застосуванням методів кластеризації, зменшення розмірності та класифікації з різними підходами до оптимізації параметрів.

Метод PCA дозволив зменшити розмірність з 30 до 2 компонентів, зберігши близько 63% дисперсії даних. Це забезпечило достатню інформативність для візуалізації структури даних та виявлення зон перекриття класів.

Всі три методи кластеризації (K-Means, Spectral Clustering, Gaussian Mixture) показали схожу картину: чітке розділення в зонах PC1 < -1 та PC1 > 4, але значне перемішування в зоні PC1 ∈ [0; 3]. Жоден метод не забезпечив ідеального розбиття, що підтверджує нелінійну природу даних та обґрунтовує необхідність застосування методів класифікації з учителем.

Порівняльний аналіз трьох класифікаторів показав такі результати за метрикою F1-score на тестовій вибірці (20% від загального обсягу, 114 зразків):

- Logistic Regression (sklearn): **F1 = 0.965**, 3 помилки з 114
- Gradient Descent (ручна реалізація): **F1 = 0.955**, 4 помилки з 114
- Genetic Algorithm: **F1 = 0.848**, 14 помилок з 114

Найефективнішим виявився класифікатор на основі логістичної регресії sklearn із F1 = 0.965. Ручна реалізація градієнтного спуску відстає лише на 1 відсотковий пункт (F1 = 0.955), що свідчить про коректність реалізації, але вказує на потенціал покращення за рахунок збільшення кількості ітерацій або адаптивного вибору швидкості навчання. Генетичний алгоритм у базовій конфігурації (популяція 10 особин, 50 поколінь) значно поступається іншим методам — відставання від лідера становить 11.7% за F1. Збільшення популяції до 50–100 особин та кількості поколінь до 200–500 може суттєво покращити результат.

Таким чином, для задач бінарної класифікації медичних даних з частковим перекриттям класів оптимальним вибором є логістична регресія з готовими реалізаціями з бібліотек, а методи еволюційної оптимізації потребують ретельного налаштування гіперпараметрів для досягнення конкурентних результатів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic) Dataset [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.kaggle.com/datasets/yasserh/breast-cancer-dataset
2. Scikit-learn Documentation: Clustering [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html
3. Scikit-learn Documentation: Logistic Regression [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LogisticRegression.html
4. Géron A. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. — O'Reilly Media, 2022. — 851 p.

Янковчучк Михайло Ігорович – студент групи СА-23б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: mykhailoyanki@gmail.com.

Жуков Сергій Олександрович– к.т.н., доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, e-mail: sazhukov@gmail.com.

Yankovchuk Mykhailo I. – student of Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, SA-23b, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: mykhailoyanki@gmail.com.

Zhukov Serhii O. - Ph.D., Assistant Professor of the Department of Systems Analysis and Information Technology, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sazhukov@gmail.com.

УДК 004.9+339.138

А. М. Іванов
Д. О. Шмундяк
О. М. Козачко

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА СТВОРЕННЯ ДАШБОРДУ ТРАФІКУ КЛІЄНТІВ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі представлено системний аналіз рекламно-аналітичної екосистеми інтернет-магазину та запропоновано комплексне аналітичне рішення на основі мови Python для дослідження трафіку клієнтів із соціальних мереж. Досліджувану систему декомпозовано на чотири підсистеми (Facebook Ads, Google Ads, органічний трафік, конверсійна воронка) та виокремлено чотири класи невизначеності — алгоритмічну, сезонну, конкурентну та поведінкову. Застосовано п'ять методів аналізу: описову статистику, STL-декомпозицію часових рядів, кореляційний аналіз за коефіцієнтом Спірмена, порівняльно-сегментний аналіз та аналіз конверсійної воронки. Побудовано систему з аналітичних дашбордів, що візуалізують отримані числові результати та забезпечують підтримку обґрунтованих маркетингових рішень.

Ключові слова: *системний аналіз, дашборд, e-commerce, рекламна аналітика, конверсійна воронка, декомпозиція часових рядів, Python.*

Abstract

The paper presents a systems analysis of an online store's advertising-analytical ecosystem and proposes a comprehensive Python-based analytical solution for studying customer traffic from social networks. The system under study is decomposed into four subsystems (Facebook Ads, Google Ads, organic traffic, conversion funnel) and four classes of uncertainty are distinguished — algorithmic, seasonal, competitive, and behavioral. Five analytical methods are applied: descriptive statistics, STL time-series decomposition, Spearman correlation analysis, comparative-segmentation analysis, and conversion funnel analysis. A system of analytical dashboards is built to visualize the obtained numerical results and to support data-driven marketing decisions.

Keywords: *systems analysis, dashboard, e-commerce, advertising analytics, conversion funnel, time-series decomposition, Python.*

Вступ

Електронна комерція є одним із найбільш динамічних секторів сучасної цифрової економіки: за оцінками аналітичних агентств, обсяг світового ринку e-commerce щорічно зростає на 10–15 %, а частка рекламних витрат у соціальних мережах у структурі маркетингових бюджетів інтернет-магазинів перевищує 40 %. У таких умовах здатність ефективно аналізувати та інтерпретувати рекламні дані є критичною конкурентною перевагою. Однак вбудована аналітика рекламних платформ та класичних BI-інструментів орієнтована переважно на операційний моніторинг і не забезпечує повноцінного системного аналізу взаємозалежностей між підсистемами рекламно-аналітичної екосистеми.

Актуальність дослідження зумовлена поєднанням трьох факторів: стрімким зростанням обсягів рекламних даних у сегменті e-commerce, недостатністю вбудованої аналітики платформ для глибокого системного аналізу та відсутністю доступних відкритих рішень, які інтегрували б статистичний аналіз часових рядів, кореляційний аналіз і сегментацію аудиторії в єдиному інструменті. Це робить розробку комплексного аналітичного інструмента актуальною як з наукової, так і з практичної точок зору.

Метою роботи є розробка системи аналітичних дашбордів на основі комплексного системного аналізу реальних даних про рекламні витрати, трафік та конверсію інтернет-магазину для підтримки обґрунтованих маркетингових рішень.

Результати дослідження

Сучасні рекламні платформи (Meta Ads Manager, Google Ads, Google Analytics 4) генерують великі обсяги різнорідних даних про витрати, покази, кліки, демографію аудиторії та конверсію, однак, їхні вбудовані звіти забезпечують лише агрегований операційний моніторинг [1-4]. Без декомпозиції часових рядів, перевірки статистичної значущості зв'язків та сегментного аналізу маркетингові рішення приймаються інтуїтивно, що знижує ефективність розподілу рекламного бюджету.

Огляд восьми типових інструментів (Meta Ads Manager, Google Ads Dashboard, Google Analytics 4, Looker Studio, Microsoft Power BI, Tableau, Supermetrics, Databox) виявив їхні обмеження [1-4]: вбудовані аналітики платформ працюють лише в межах власної екосистеми, а провідні BI-платформи (Tableau від $70/користувач/місяць, Power BI від $10/користувач/місяць) є комерційними та не підтримують декомпозиції часових рядів і статистичних тестів без додаткового програмування. Жоден із розглянутих інструментів не поєднує STL-декомпозицію, кореляційний аналіз із перевіркою значущості та сегментний аналіз CPA/CVR в одному рішенні.

Для подолання виявлених обмежень запропоновано комплексне аналітичне рішення на основі відкритих інструментів мови Python, яке поєднує системний аналіз рекламно-аналітичної екосистеми, статистичне дослідження реальних маркетингових даних та візуалізацію результатів у формі набору дашбордів. Перевагами рішення є відтворюваність, відсутність ліцензійних витрат та можливість адаптації для будь-якого інтернет-магазину, що використовує Facebook Ads, Google Ads та Google Analytics.

Рекламно-аналітичну систему інтернет-магазину проаналізовано з використанням методології системного аналізу [5] та представлено як складну кібернетичну систему із зворотним зв'язком, що складається з чотирьох взаємопов'язаних підсистем: Facebook Ads (охоплення, динамічний аукціон), Google Ads (пошуковий intent, стабільне ціноутворення), органічного трафіку (SEO, інерційність) та конверсійної воронки (покази → кліки → зацікавленість → продажі). Виокремлено чотири класи невизначеності — алгоритмічну, сезонну, конкурентну та поведінкову, — кожен з яких потребує окремого методу дослідження.

На основі виявлених властивостей системи обрано п'ять методів, кожен з яких відповідає конкретній властивості або джерелу невизначеності: описова статистика — як підготовчий етап для виявлення асиметрії розподілів; адитивна STL-декомпозиція — для дослідження сезонної складової; кореляційний аналіз за коефіцієнтом Спірмена — для перевірки зв'язків між підсистемами з урахуванням ненормальності розподілів; порівняльно-сегментний аналіз — для оцінки ефективності кампаній і демографічних сегментів; аналіз конверсійної воронки — для кількісного дослідження відсіву на її переходах.

Для практичної реалізації обраних методів використано мову Python та її стек бібліотек [6, 7]: Pandas і NumPy — для обробки табличних даних і часових рядів; SciPy — для розрахунку коефіцієнта Спірмена та p-значень; statsmodels — для STL-декомпозиції. Середовищем попереднього аналізу обрано платформу Kaggle, що забезпечує вбудоване Jupyter-середовище, прямий доступ до використаних датасетів та безкоштовні обчислювальні ресурси. Для побудови ж інтерактивних дашбордів обрано систему Plotly Dash.

На датасеті Real E-commerce Traffic & Advertising [8] (1882 щоденних спостереження за 2016–2021 рр.) STL-декомпозиція ряду витрат Facebook Ads виявила сезонну компоненту з амплітудою ±40 у.о. та піком +38 у.о. у листопаді, що відповідає Чорній п'ятниці. Кореляційний аналіз за Спірменом підтвердив сильний значущий зв'язок між рекламними витратами та платним трафіком ($r = 0{,}612$, $p < 0{,}001$ для Facebook Ads; $r = 0{,}574$, $p < 0{,}001$ для Google Ads), помірну кореляцію між витратами двох каналів ($r = 0{,}441$) та слабкий, але значущий ефект spillover між Facebook Ads та органічним трафіком ($r = 0{,}187$, $p = 0{,}012$).

На датасеті Sales Conversion Optimization [9] (1143 оголошення Facebook-кампаній у розрізі статі, віку та інтересів) виявлено загальний CTR ~2,07 % та Approval Rate ~38,5 %, а кореляція Спірмена між Spent та Approved_Conversion становить $r < 0{,}3$ при $p < 0{,}05$ — статистично значущий, проте практично слабкий зв'язок. Цей результат кількісно підтверджує ключовий аналітичний висновок про нелінійність воронки: пропорційне збільшення рекламного бюджету не гарантує пропорційного зростання продажів, а ефективність визначається передусім вибором демографічного сегменту та категорій інтересів.

На основі проведеного системного аналізу, використовуючи систему Plotly Dash, було побудовано систему інтерактивних дашбордів, що описують підсистеми описаної складної системи та дозволяють розкривати різні варіанти невизначеності, що притаманні подібним системам [10].

Одним з таких дашбордів є «Трафік сайту» (рис. 1), який надає аналітикам детальну статистику щодо сесії користувачів сайту та їх загальну динаміку.

Рисунок 1 – Інтерактивний дашборд «Трафік сайту»

Крім того, розроблено інтерактивний дашборд «Порівняльний аналіз каналів» (рис. 2), що описує яким саме чином використовувалися різні маркетингові канали та який результат використання відповідного каналу.

Рисунок 2 – Інтерактивний дашборд «Порівняльний аналіз каналів»

Розробка дашбордів дозволила перетворити статистичні висновки на форму, придатну для оперативного прийняття маркетингових рішень – від виявлення сезонних піків до перерозподілу

бюджету між сегментами з найнижчим CPA. Подальший розвиток передбачає статистичну верифікацію гіпотез (тести Манна–Уїтні та Краскела–Уолліса), побудову прогнозних моделей часових рядів (SARIMA, Prophet), ROI-оптимізацію розподілу бюджету та класифікаційну модель прогнозування конверсії на основі алгоритму Random Forest.

Висновки

У результаті виконаного дослідження здійснено системний аналіз рекламно-аналітичної екосистеми інтернет-магазину з виокремленням чотирьох підсистем та чотирьох класів невизначеності, обґрунтовано та застосовано комплекс із п'яти методів аналізу та побудовано систему з аналітичних дашбордів. Запропоноване рішення на основі відкритих інструментів Python та сервісу Plotly Dash забезпечує статистично обґрунтоване дослідження маркетингових даних, інтегруючи декомпозицію часових рядів, кореляційний аналіз із перевіркою значущості та сегментний аналіз в єдиному відтворюваному інструменті.

Розроблені дашборди дозволяють маркетологам та аналітикам ідентифікувати сезонні закономірності, порівнювати ефективність каналів і демографічних сегментів та приймати обґрунтовані рішення щодо розподілу рекламного бюджету без необхідності придбання дорогих BI-ліцензій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Meta for Business. Meta Ads Manager [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.facebook.com/business/tools/ads-manager
2. Google Analytics 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://analytics.google.com
3. Microsoft Power BI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://powerbi.microsoft.com
4. Tableau [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.tableau.com
5. Мокін В. Б. Наука про дані: машинне навчання та інтелектуальний аналіз даних : електронний навчальний посібник / В. Б. Мокін, М. В. Дратований. – Вінниця : ВНТУ, 2024. – 258 с.
6. McKinney W. Python for Data Analysis / W. McKinney. – O'Reilly Media, 2022. – 580 p.
7. VanderPlas J. Python Data Science Handbook / J. VanderPlas. – O'Reilly Media, 2016. – 548 p.
8. Lukasiewicz R. Real E-commerce Traffic & Advertising Dataset [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kaggle.com/datasets/rlukasiewicz/e-commerce-traffic-and-advertising
9. Loveall. Sales Conversion Optimization (Clicks-Conversion Tracking) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kaggle.com/datasets/loveall/clicks-conversion-tracking
10. Few S. Information Dashboard Design / S. Few. – Analytics Press, 2013. – 243 p.

Іванов Андрій Максимович – студент групи СА-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: andriy.ivan04@gmail.com

Шмундяк Дмитро Олександрович – PhD, асистент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: dmytro.shmundiak@vntu.edu.ua

Козачко Олексій Миколайович – кандидат технічних наук, доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: lekoz80@gmail.com

Ivanov Andrii M. – student of group SA-22b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: andriy.ivan04@gmail.com

Shmundiak Dmytro O. – PhD, Assistant of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dmytro.shmundiak@vntu.edu.ua

Kozachko Oleksii M. – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: lekoz80@gmail.com

УДК 004.9

А. М. Герасимович[1]
Є. М. Крижановський[1]
І. М. Штельмах[1]

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛІЗУ СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2003–2024 РОКИ

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

У даній роботі розглянуто етап проєктування та реалізації реляційної бази даних у середовищі MySQL для аналізу стану поверхневих вод Вінницької області. Процес розробки охоплює створення концептуальної ER-моделі та її трансформацію у фізичну структуру, що складається з пов'язаних таблиць для збереження фізико-хімічних показників та характеристик об'єктів моніторингу. Описано процес імпорту до СУБД консолідованого у середовищі MS Excel масиву даних за 2003–2024 роки Особливу увагу приділено застосуванню SQL-інструментарію для комплексної фільтрації даних. На основі сформованих вибірок проведено розвідувальний аналіз (EDA) та побудовано прогнозні моделі концентрації амоній-іонів з використанням алгоритмів Prophet та ARIMA, що дозволило оцінити динаміку якості води та точність короткострокового прогнозування.

Ключові слова: *MySQL, база даних, ER-модель, моніторинг вод, фільтрація даних, SQL, Вінницька область.*

Abstract *This work examines the design and implementation stage of a relational database in the MySQL environment for analyzing the state of surface waters in the Vinnytsia region. The development process covers the creation of a conceptual ER model and its transformation into a physical structure consisting of linked tables for storing physicochemical parameters and monitoring object characteristics. The process of importing a consolidated dataset for the years 2003–2024 from MS Excel into the DBMS is described. Special attention was paid to the use of SQL tools for complex data filtering. Based on the generated samples, exploratory analysis (EDA) was conducted and predictive models of ammonium ion concentration were built using Prophet and ARIMA algorithms, which allowed assessing the dynamics of water quality and the accuracy of short-term forecasting.*

Keywords: *MySQL, database, ER model, water monitoring, data filtering, SQL, Vinnytsia region.*

Вступ

Сучасний стан екологічної безпеки вимагає впровадження ефективних інструментів для оперативного аналізу та контролю якості водних ресурсів [1]. Однією з актуальних проблем у цій сфері є розпорошеність та великий обсяг накопичених даних моніторингу, що ускладнює процес виявлення довгострокових трендів забруднення та ідентифікацію аномальних викидів [2-4]. Традиційні методи збереження інформації у вигляді таблиць не завжди забезпечують необхідну швидкість обробки, цілісність та можливість зручної фільтрації даних за територіальною або часовою ознакою.

Для вирішення цієї проблеми пропонується розробка інформаційної технології, що базується на використанні реляційних баз даних. Це дозволить централізувати багаторічні спостереження, автоматизувати процеси вибірки даних та забезпечити надійний фундамент для подальшого аналізу екологічного стану регіону.

Метою роботи є розробка та реалізація бази даних у середовищі MySQL [5] для аналізу стану поверхневих вод Вінницької області. Система дозволить консолідувати дані моніторингу за 2003–2024 роки, проводити їх швидку фільтрацію та підготовку часових рядів для подальшого моделювання. Основними завданнями дослідження є проектування концептуальної ER-моделі бази даних, розробка її фізичної структури, організація імпорту консолідованих даних та реалізація програмних запитів для формування цільової вибірки, проведення розвідувального аналізу та побудова прогнозних моделей для оцінки екологічного стану водних об'єктів.

Результати дослідження

У ході дослідження було розроблено архітектуру та технічне наповнення реляційної бази даних, що є ядром інформаційної технології аналізу стану водних ресурсів. Структура бази даних у

MySQL була спроєктована таким чином, щоб забезпечити швидку обробку великих масивів інформації та цілісність зв’язків між об’єктами моніторингу. Реалізована система забезпечує виконання таких ключових функцій:

- **Централізоване зберігання даних** — консолідація багаторічних спостережень за хімічними показниками (амоній, фосфати тощо) в єдиному структурованому середовищі.
- **Територіальна прив'язка** — завдяки використанню таблиць monitoringposts та localities, кожен запис про стан води автоматично корелюється з конкретною локацією у Вінницькій області.
- **Гнучка фільтрація** — програмна реалізація SQL-запитів дозволяє миттєво виокремлювати дані за певними часовими інтервалами (2003–2024 рр.) або за конкретними водними об’єктами.
- **Підготовка даних для аналізу** — автоматизоване об’єднання таблиць через оператори JOIN створює готові набори даних (datasets) для подальшої візуалізації та статистичної обробки на Python.

Технічна реалізація бази даних передбачає використання середовища MySQL Workbench для адміністрування та написання SQL-скриптів. Наповнення бази здійснювалося шляхом імпорту попередньо консолідованого в MS Excel масиву даних, що дозволило уникнути втрати інформації при переході від табличних форм до реляційної моделі. Розроблена фізична модель БД, а також створені SQL-скрипти для генерації таблиць (CREATE TABLE) та маніпулювання даними (INSERT, SELECT), стали надійним фундаментом для повноцінного функціонування інформаційної технології аналізу водних об’єктів.

На рисунках 1–2 представлено візуалізацію архітектурних рішень, а саме концептуальну ER-модель та фізичну структуру реляційної бази даних, які стали основою для реалізації інформаційної технології аналізу стану поверхневих вод.



Рисунок 1 – ER-модель бази даних моніторингу поверхневих вод

На даному рисунку зображено логічну структуру даних та зв’язки типу «один-до-багатьох» (1:N), що забезпечують цілісність інформаційної системи:

1. **Адміністративна ієрархія:** логічний ланцюжок від «Області» через «Райони» та «ОТГ» до конкретних «Населених пунктів», що дозволяє проводити точну просторову фільтрацію.

2. **Блок моніторингу:** сутність «Пости» є центральною ланкою, яка пов’язана з «Річками» (місце розташування) та «Результатами моніторингу».
3. **Блок показників:** сутність «Показники» пов’язана з «Одиницями виміру» та визначає параметри кожного конкретного результату заміру.

Рисунок 2 – Фізична модель бази даних у середовищі MySQL

На рисунку представлена детальна структура таблиць із зазначенням типів даних (integer, varchar, float) та встановлених зв’язків через первинні та зовнішні ключі:

1. **Таблиця MonitoringResults:** збирає дані замірів, включаючи дату контролю (Controle_Date), значення концентрації (value_result) та посилання на лабораторію.
2. **Таблиця MonitoringPosts:** містить технічні дані постів, зокрема точні географічні координати (latitude, longitude) для картографічної візуалізації.
3. **Довідникові таблиці:** Regions, Districts, Communities та Localities утворюють нормалізовану структуру для зберігання адміністративних даних Вінницької області.
4. **Таблиці Indicators та MeasurementUnits:** забезпечують стандартизацію найменувань хімічних показників та їх одиниць вимірювання (наприклад, мг/дм³).

Розроблена структура дозволяє ефективно виконувати складні SQL-запити з використанням операторів для об’єднання екологічної та географічної інформації в межах єдиної інформаційної технології.

Наступним етапом дослідження став розвідувальний аналіз (EDA) сформованого масиву даних. Для виявлення внутрішніх взаємозв'язків побудовано кореляційну матрицю (рис. 3) за даними створу Сабарівського вдсх (м. Вінниця). Виявлено сильні прямі зв’язки між показниками органічного забруднення: HSK та Permanganat (0.89), а також специфічну кореляцію між Nitrat та Atrazin (0.78), що свідчить про вплив аграрного сектору на якість води.



Рисунок 3 – Кореляційна матриця

Для прогнозування екологічного стану було обрано показник Амоній-іони. Порівняльний аналіз моделей показав перевагу алгоритму Prophet [6] (MAE = 0.2370) над класичною моделлю ARIMA [7] (MAE = 0.2464). Проведено тюнінг гіперпараметрів моделі Prophet (оптимізація сезонності та точок зміни тренду), що дозволило знизити помилку до 0.2263 (ефективність покращення склала 4.49%). Отримані результати підтверджують придатність розробленої технології для завдань моніторингу та оперативного прогнозування якості водних ресурсів.

Висновки

Розроблена реляційна база даних у MySQL довела свою ефективність як інструмент консолідації та підготовки даних для інтелектуального аналізу. У ході роботи не лише реалізовано структуру зберігання, а й практично застосовано методи машинного навчання для прогнозування вмісту амоній-іонів. Встановлено, що модель Prophet після процедури тюнінгу забезпечує вищу точність прогнозу порівняно з ARIMA. Це дозволяє рекомендувати створену інформаційну технологію для використання в системах екологічного моніторингу Вінницької області з метою раннього попередження про зміну якості поверхневих вод.

Подальший розвиток системи може включати розширення функціоналу, а саме: автоматизацію процесу завантаження нових даних моніторингу через веб-інтерфейс адміністратора, інтеграцію бази даних із ГІС-системами для автоматичної візуалізації забруднень на інтерактивних картах, а також розробку процедур збереження результатів прогнозних моделей, отриманих за допомогою алгоритмів машинного навчання. Це дозволить перетворити розроблену структуру на повноцінну систему підтримки прийняття рішень у сфері охорони водних ресурсів регіону.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Мокін В. Б., Крижановський Є. М. Математичне моделювання динаміки якості річкових вод. – Вінниця: ВНТУ, 2023. – 160 с.
2. Державне агентство водних ресурсів України. Моніторинг поверхневих вод. – 2025. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.davr.gov.ua/monitoring-poverhnevih-vod1
3. Басейнове управління водних ресурсів р. Південний Буг. Моніторинг стану якості поверхневих вод. – 2025. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://buvrpb.davr.gov.ua/novyny/monitorynh-stanu-iakosti-poverkhnevykh
4. Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України: інтерактивна система Держводагентства. – 2024. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://monitoring.davr.gov.ua

5. MySQL — Офіційна документація. – 2024. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dev.mysql.com/doc/
6. Prophet: Forecasting at scale. Facebook Open Source. – 2024. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://facebook.github.io/prophet/
7. Box G. E. P., Jenkins G. M. Time Series Analysis: Forecasting and Control. – 2015. – 568 p.

Анастасія Максимівна Герасимович – студентка групи 2ІСТ-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: herasymovycyh.a.m@gmail.com

Євгеній Миколайович Крижановський – канд. техн. наук, доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: kruzhan@gmail.com

Ігор Миколайович Штельмах – канд. техн. наук, асистент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: igor.shtelmakh@vntu.edu.ua.

Herasymovych Anastasiia M. – student of Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, 2IST-21b, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail annashport11@gmail.com

Kryzhanovsky, Evgeniy M. - candidate of technical sciences, associate professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kruzhan@gmail.com

Shtelmah, Igor M. – candidate of technical sciences, assistant professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: igor.shtelmakh@vntu.edu.ua.

УДК 004.02

К.С. Ярощук
В.С. Озеранський

МЕТОДИ МОНІТОРИНГУ, ПЛАНУВАННЯ ТА ПРІОРИТЕЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ СТУДЕНТА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто методи моніторингу, планування та пріоритезації навчальних завдань студента в умовах зростання навчального навантаження та цифровізації освітнього процесу. Показано, що ефективна організація навчальної діяльності потребує не лише фіксації переліку завдань, а й визначення їх пріоритетності, термінів виконання, очікуваних витрат часу та рівня складності. Особливу увагу приділено матриці важливості й терміновості, ABC-методу та формалізованій математичній моделі оцінювання пріоритету задач. Встановлено, що поєднання методів планування, пріоритезації та моніторингу створює передумови для підвищення самоорганізації студента та більш раціонального розподілу навчального часу.

Ключові слова: навчальні завдання, пріоритезація, планування, моніторинг, дедлайн, навчальне навантаження, математична модель.

Abstract

The paper considers methods of monitoring, planning and prioritizing student learning tasks in the context of increasing academic workload and digitalization of the educational process. It is shown that effective organization of educational activity requires not only recording a list of tasks, but also determining their priority, deadlines, expected time costs and complexity level. Special attention is paid to the urgency-importance matrix, the ABC method and a formalized mathematical model for task priority evaluation. It is determined that the combination of planning, prioritization and monitoring methods creates the prerequisites for improving student self-organization and more rational allocation of study time.

Keywords: learning tasks, prioritization, planning, monitoring, deadline, academic workload, mathematical model.

Сучасний студент одночасно виконує значну кількість завдань із різних дисциплін, працює з індивідуальними та груповими проєктами, а також має дотримуватися визначених строків подання результатів. У таких умовах проблема полягає не лише у веденні переліку справ, а й у виборі ефективних підходів до їх планування, впорядкування та контролю виконання [1, 2].

Планування навчальної діяльності передбачає розподіл завдань у часі з урахуванням їх обсягу, складності, терміновості та очікуваної тривалості виконання. Його практична цінність полягає в тому, що воно дозволяє зменшити нерівномірність навантаження, своєчасно розпочинати виконання складних робіт і уникати накопичення прострочених завдань. До базових способів планування належать щоденні та тижневі списки справ, календарне розміщення завдань, поділ великих робіт на окремі етапи та встановлення проміжних дедлайнів [2, 3].

Разом із тим навіть добре сформований план не завжди забезпечує високу ефективність, якщо відсутній механізм визначення черговості виконання справ. Саме тому важливим елементом організації навчальної діяльності є пріоритезація завдань, яка дозволяє ранжувати їх відповідно до визначених критеріїв. До таких критеріїв доцільно віднести важливість, терміновість, складність, витрати часу та вплив результату на підсумкову успішність студента [2, 4].

Одним із найбільш відомих підходів до пріоритезації є матриця важливості й терміновості, яка передбачає поділ усіх завдань на чотири групи залежно від їх значення та строковості виконання. Практична цінність цього методу полягає в тому, що він дозволяє студентові не лише бачити перелік справ, а й усвідомлено визначати, які завдання слід виконувати негайно, які потрібно запланувати заздалегідь, а які можуть бути відкладені. До першої групи належать важливі й термінові завдання, наприклад підготовка до контрольної роботи, завершення лабораторної або подання курсового проєкту напередодні дедлайну, тому саме вони повинні мати найвищий пріоритет. Друга група охоплює важливі, але не термінові завдання, до яких можна віднести систематичну підготовку до

іспиту, опрацювання теоретичного матеріалу чи виконання довготривалого проєкту, і саме ця категорія формує основу стабільного навчального результату. Менш важливі, але термінові завдання потребують окремої уваги, оскільки вони можуть відволікати від справ, що мають вищу академічну цінність, тоді як неважливі й нетермінові дії повинні мати найнижчий пріоритет [1, 5].

Іншим поширеним методом є ABC-пріоритезація, за якої завдання розподіляються на категорії A, B і C залежно від їх впливу на кінцевий результат навчальної діяльності. До категорії A належать найбільш значущі завдання, невиконання яких може суттєво вплинути на оцінювання, дотримання графіка або загальну успішність студента. Категорія B охоплює завдання середньої важливості, які бажано виконувати після завдань категорії A, оскільки вони підтримують навчальний процес, але не є критичними в короткостроковій перспективі. До категорії C відносять другорядні справи, що не мають визначального впливу на підсумковий результат і можуть виконуватися в останню чергу. Перевагою ABC-методу є простота його застосування, оскільки він дозволяє швидко впорядкувати значну кількість справ без складних розрахунків і може бути безпосередньо реалізований в інформаційній системі [4, 6].

Поєднання матриці важливості й терміновості з ABC-методом створює більш гнучкий підхід до управління навчальними завданнями. У такому разі спочатку можна визначити загальну значущість завдання за категоріями A, B, C, а потім уточнити порядок його виконання з урахуванням дедлайну, терміновості, складності та очікуваних витрат часу. Такий підхід дозволяє формувати обґрунтовану послідовність роботи й краще адаптувати план до змін у навчальному навантаженні [1, 2, 6].

Для підвищення обґрунтованості пріоритезації навчальних завдань у сучасних інформаційних системах доцільно використовувати формалізовану математичну модель. У межах такого підходу кожному активному завданню призначається інтегральний показник пріоритетності, що враховує терміновість, важливість, складність, очікувану тривалість виконання, повторюваність та можливість ручного коригування користувачем.

Інтегральний пріоритет задачі може визначатися за формулою (1.1):

$$PriorityScore = w_1U + w_2I + w_3D + w_4E + w_5R + w_6M \tag{1.1}$$

де U — нормалізований показник терміновості, I — важливості, D — складності, E — фактор трудомісткості або тривалості виконання, R — ознака повторюваності задачі, M — коефіцієнт ручного підсилення пріоритету, а $w_1 \dots w_6$ — вагові коефіцієнти моделі. Така структура моделі відповідає ідеї багатокритеріального оцінювання задач, у якій рішення про пріоритет ґрунтується не на одному параметрі, а на сукупності взаємопов'язаних характеристик.

Зокрема, терміновість може визначатися через кількість днів до дедлайну за формулою (1.2):

$$U = \frac{1}{1 + DaysRemaining} \tag{1.2}$$

а для задач без дедлайну може використовуватися низьке базове значення терміновості. Важливість і складність доцільно нормалізувати за п'ятибальною шкалою, наприклад через відношення введеного користувачем значення до максимального балу. Часовий фактор може обчислюватися на основі очікуваної тривалості виконання відносно заданої верхньої межі, що дає змогу враховувати придатність задачі до включення в денний план.

Після обчислення значення $PriorityScore$ для всіх активних задач система може виконати їх ранжування та сформувати рекомендований денний план з урахуванням доступного часового ресурсу користувача. У моделі щоденного планування ціль полягає у виборі такого набору задач, який максимізує сумарний пріоритет і водночас не перевищує встановлений ліміт часу на день. У прикладі розрахунків показано, що такий підхід дозволяє не лише чисельно впорядкувати задачі, а й пояснити, чому одні з них потрапляють до денного плану раніше за інші.

Окремого значення набуває врахування часових витрат і складності завдань. Якщо студент попередньо оцінює, скільки часу потребуватиме виконання певної роботи, він може точніше

розподіляти навантаження протягом дня або тижня. Урахування складності дає можливість своєчасно починати більш ресурсоємні завдання та уникати ситуацій, коли кілька складних робіт припадають на один період [1-3].

Поряд із плануванням і пріоритезацією важливою складовою є моніторинг навчальної діяльності. Під моніторингом доцільно розуміти систематичне відстеження стану завдань, ступеня їх виконання, фактичних витрат часу та відхилення від початкового плану. Такий підхід дозволяє своєчасно виявляти проблемні завдання, коригувати послідовність дій і адаптувати індивідуальний графік навчальної роботи до поточних умов. У цифровому середовищі моніторинг може реалізовуватися через зміну статусів завдань, фіксацію прогресу та порівняння планових і фактичних показників виконання.

У сучасних інформаційних системах підтримки навчальної діяльності зазначені підходи можуть бути реалізовані через введення завдань за окремими темами, встановлення дедлайнів, визначення рівня пріоритетності, оцінювання складності та часу виконання, а також фіксацію поточного статусу роботи. Поєднання таких функцій в одному середовищі створює умови для більш прозорого управління навчальним навантаженням студента та підвищення рівня його самоорганізації [3, 6].

Отже, методи моніторингу, планування та пріоритезації навчальних завдань є важливими інструментами раціональної організації навчальної діяльності студента. Використання матриці важливості й терміновості, ABC-методу та інтегральної математичної моделі дає можливість підвищити обґрунтованість вибору черговості виконання завдань, а поєднання цих підходів із моніторингом забезпечує кращу керованість навчального навантаження. Це робить зазначений напрям перспективним для подальших досліджень і практичного застосування в інформаційних системах освітнього призначення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Дев'ять дієвих методів, як встигнути зробити купу справ та подолати велику кількість дедлайнів [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://chmnu.edu.ua/dev-yat-diyevih-metodiv-yak-vstignuti-zrobiti-kupu-sprav-ta-podolati-veliku-kilkist-dedlajniv/.
2. FluidWave. Як пріоритизувати завдання: посібник про те, як ефективно розставляти пріоритети [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://fluidwave.com/uk/blog/how-to-prioritize-tasks.
3. Цифровий тайм-менеджмент для студентів. Як вчитися ефективніше [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.duet.edu.ua/uploads/psykholoh/taim-menedzhment.pdf.
4. Теоретичний матеріал до теми 3. Встановлення пріоритетів при виконанні завдань [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://dl.kfk.sumdu.edu.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=59597&chapterid=17727.
5. Love all. Як виконувати пріоритезацію завдань [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://lov.qame.info/articles/kouching/8-sposobov-kak-vypolnit-prioritizacziyu-zadach/.
6. Система планування та управління навчальними завданнями у навчальному процесі [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ela.kpi.ua/items/410bf975-ded3-4e7a-8a8b-541a5417157c.

Ярощук Крістіанна Сергіївна – студентка групи 1КН-22б, кафедра комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: krystynajroschook@gmail.com

Науковий керівник: **Озеранський Володимир Сергійович** – к.т.н., доцент кафедри комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ozeransky@ukr.net

Yaroshchuk Kristianna – student of the 1CS-22b group, Department of Computer Science, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: krystynajroschook@gmail.com

Supervisor: **Ozeransky Volodumur** – Ph.D., Associate Professor of the Department of Computer Science, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ozeransky@ukr.net

УДК 004.946

О.А. Тупальський
В.С. Озеранський

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ INDOOR-НАВІГАЦІЇ В УНІВЕРСИТЕТСЬКОМУ ПРОСТОРІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто методи та засоби Indoor-навігації в університетському просторі в умовах складної архітектурної топології та обмеженої ефективності систем супутникового позиціонування всередині будівель. Показано, що ефективна організація орієнтування в навчальних корпусах потребує не лише наявності карти, а й використання інтерактивних рішень, що забезпечують точну локалізацію та візуалізацію маршрутів. Особливу увагу приділено представленню топології будівлі у вигляді зваженого графа, застосуванню алгоритму A для пошуку найкоротшого шляху та використанню технологій доповненої реальності (AR). Встановлено, що поєднання методів графового моделювання та візуальних маркерів у межах єдиної навігаційної системи створює передумови для зниження когнітивного навантаження на користувача та підвищення загальної мобільності в межах освітньої інфраструктури.*

Ключові слова: Indoor-навігація, доповнена реальність (AR), алгоритм A*, теорія графів, університетський простір, позиціонування, цифровізація.

Abstract

The paper examines methods and tools for indoor navigation within a university environment characterized by complex architectural topology and the limited effectiveness of satellite positioning systems inside buildings. It is demonstrated that efficient orientation in academic buildings requires more than just static maps; it necessitates interactive solutions that provide precise localization and route visualization. Particular attention is paid to representing the building's topology as a weighted graph, applying the A algorithm for shortest path calculation, and utilizing augmented reality (AR) technologies. It is established that the integration of graph modeling methods and visual markers within a single navigation system creates the necessary conditions for reducing the user's cognitive load and increasing overall mobility within the educational infrastructure.*

Keywords: Indoor navigation, augmented reality (AR), A* algorithm, graph theory, university space, positioning, digitalization.

Вступ

Сучасні університетські корпуси характеризуються значними масштабами, складною внутрішньою структурою та великою кількістю аудиторій і допоміжних приміщень, що ускладнює просторове орієнтування в межах навчального середовища. Особливо це проявляється для першокурсників, нових студентів та відвідувачів, які вперше перебувають у будівлі та не володіють її внутрішньою логікою, що призводить до втрати часу та труднощів у швидкому пошуку необхідних локацій. У зв'язку з цим підвищення зручності та ефективності навігації в університетських просторах розглядається як актуальне завдання розвитку цифрового освітнього середовища.

Опис дослідження

Організація внутрішньої навігації в архітектурному просторі сучасного університету передбачає використання методів високоточного визначення положення користувача та алгоритмів побудови оптимального маршруту. На відміну від відкритих територій, де ефективно застосовуються супутникові системи, внутрішні приміщення будівель мають суттєве екранування радіосигналів залізобетонними конструкціями та складну багаторівневу структуру. Це знижує ефективність класичних підходів глобального позиціонування та зумовлює потребу в альтернативних методах локалізації, адаптованих до закритих просторів [1, 2].

Для таких умов використовуються різні підходи до позиціонування. Одним із найпоширеніших є метод Wi-Fi Fingerprinting, який базується на використанні наявної інфраструктури бездротових мереж. Його принцип полягає у вимірюванні рівня сигналу (RSSI) від декількох точок доступу та порівнянні отриманих даних із попередньо сформованою картою радіовідбитків приміщення. На етапі підготовки

створюється база характерних параметрів сигналу для різних зон будівлі, що дає змогу визначати ймовірне положення користувача під час навігації. Водночас метод має обмеження, пов'язані зі змінами середовища, інтерференцією сигналів та динамічним навантаженням приміщень [2, 3].

Іншим підходом є використання Bluetooth Low Energy маячків, розміщених у ключових точках будівлі. Така інфраструктура забезпечує достатньо високу точність визначення координат, яка зазвичай становить близько одного–двох метрів. Рівень точності залежить від щільності розміщення маячків, планування приміщень і радіоперешкод. Перевагою цього методу є енергоефективність для мобільних пристроїв, однак його впровадження потребує додаткових витрат на встановлення та обслуговування обладнання [3].

Ще одним підходом до внутрішньої локалізації є метод магнітного мапування приміщень (Magnetic Field Mapping), що базується на аналізі локальних аномалій магнітного поля, сформованих металевими конструкціями та електромережами будівлі. Дані зчитуються магнітометром смартфона і формують унікальний "магнітний профіль" локації. Попри відсутність потреби у додатковій інфраструктурі, метод є чутливим до електромагнітних завад і потребує попереднього детального сканування простору, а також може втрачати точність при змінах у внутрішній структурі будівлі [1].

Серед розглянутих підходів особливу увагу привертають технології комп'ютерного зору. Алгоритми Visual SLAM є найбільш перспективними для застосування в університетському середовищі, оскільки вони становлять технологічний фундамент доповненої реальності, дозволяючи використовувати візуальні дані з камери смартфона для розпізнавання елементів простору (номерів аудиторій, вказівників, об'єктів інтер'єру) [4]. Це забезпечує стабільну прив'язку цифрового маршруту до фізичного середовища без потреби у розгортанні додаткової апаратної інфраструктури, що суттєво знижує вартість впровадження системи. Додатковою перевагою є здатність алгоритмів адаптуватися до змін освітлення та підтримувати високу точність локалізації навіть у складних архітектурних умовах [1, 4].

Для ефективної роботи системи навігації необхідним є формування математичної моделі простору навчального корпусу. Топологія будівлі подається у вигляді неорієнтованого зваженого графа $G = (V, E)$, де множина вершин V відповідає ключовим точкам маршруту, зокрема аудиторіям, сходам і переходам, а множина ребер E визначає можливі шляхи переміщення між ними. Така модель дозволяє формалізувати структуру будівлі та забезпечує ефективний пошук маршруту між будь-якими вузлами навігаційної мережі.

Вага ребер характеризує реальну відстань між вузлами та обчислюється за формулою (1.1):

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}\,, \tag{1.1}$$

де x, y та z задають просторові координати початкової і кінцевої точок маршруту.

Для розв'язання задачі пошуку найкоротшого шляху використовується алгоритм A*, у якому пріоритет вибору вершини n визначається функцією (1.2):

$$f(n) = g(n) + h(n)\,, \tag{1.2}$$

де $g(n)$ визначає вартість уже пройденої частини маршруту, а $h(n)$ — евристичну оцінку відстані до цільової точки. Використання алгоритму A* дозволяє скоротити час пошуку оптимального маршруту завдяки застосуванню евристичної функції оцінювання, що є особливо важливим для багатоповерхових навчальних корпусів із великою кількістю маршрутів [5].

Описана графова модель та алгоритм пошуку маршруту формують математичну основу системи Indoor-навігації, яка може бути використана для подальшої практичної реалізації подібних навігаційних рішень. На основі запропонованого підходу можливе створення програмного модуля, що поєднує обробку просторових даних та візуалізацію маршрутів у реальному середовищі.

Для реалізації подібної системи доцільно використовувати сучасні інструменти розробки, орієнтовані на роботу з доповненою реальністю. Зокрема, як базове середовище може застосовуватися Unity у поєднанні з AR Foundation [6], що забезпечує доступ до функцій відстеження простору та побудови AR-об'єктів. У такій архітектурі ключову роль може відігравати механізм World Tracking, який дозволяє визначати положення мобільного пристрою відносно реального середовища на основі даних камери та інерціальних датчиків [4].

Додатково для підвищення точності позиціонування може бути використаний підхід із візуальними маркерами, що забезпечують прив'язку віртуальної координатної системи до фізичного простору приміщень. Це дозволяє зменшити похибки локалізації та підвищити стабільність відображення навігаційних підказок [4, 6].

Висновки

Отже, розглянуті методи та підходи до Indoor-навігації є важливим елементом цифровізації університетської інфраструктури та формування сучасного інтерактивного освітнього середовища. Поєднання графового моделювання з технологіями доповненої реальності створює основу для побудови ефективних систем орієнтування у складних архітектурних просторах, де традиційні методи позиціонування мають обмежену ефективність. Запропонований підхід забезпечує зручну та інтуїтивну навігацію в межах навчальних корпусів і може слугувати базою для подальшого розвитку інтелектуальних систем управління простором університету.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Basiri, A. et al. Indoor positioning and wayfinding systems: a survey [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://scispace.com/pdf/indoor-positioning-and-wayfinding-systems-a-survey-49mq36uclc.pdf.
2. Obeidat, H. et al. A Survey of Indoor Positioning Systems for Wireless Personal Networks [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.mdpi.com/2079-9292/11/6/864.
3. Макаренко А. Ю., Парфенова А. О., Могильний С. Б. Бездротові технології передачі даних Wi-Fi, Bluetooth та Zigbee [Електронний ресурс]. Вісник НТУУ «КПІ». Режим доступу: https://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/502.
4. Google Developers. ARCore Fundamentals: Concepts and core technologies [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://developers.google.com/ar/develop/fundamentals.
5. Karatayev, E. A* Search Algorithm: A Step-by-Step Guide [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.datacamp.com/tutorial/a-star-algorithm.
6. AR Foundation: Manual. Version 6.5 [Електронний ресурс] // Unity Technologies. Режим доступу: https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.arfoundation@6.5/manual/index.html.

Тупальський Олександр Анатолійович – студент групи 3КН-22б, кафедра комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: oleksandrtupalskij100@gmail.com

Науковий керівник: **Озеранський Володимир Сергійович** – к.т.н., доцент кафедри комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ozeransky@ukr.net

Tupalskyi Oleksandr – student of the 3CS-22b group, Department of Computer Science, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: oleksandrtupalskij100@gmail.com

Supervisor: **Ozeransky Volodumur** – Ph.D., Associate Professor of the Department of Computer Science, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ozeransky@ukr.net

УДК 004.93.2:159.9:331.44

А. І. Волянський
О. О. Войцеховська

РОЗВІДУВАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ РИЗИКУ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

В роботі проведено розвідувальний аналіз даних ризику професійного вигорання працівників для виявлення факторів, які найбільше впливають на рівень вигорання. Проведено аналіз структури датасету, перевірку пропущених значень, дослідження розподілу цільової змінної Burn Rate, а також аналіз зв'язків між рівнем вигорання та характеристиками працівників. Встановлено, що найбільший зв'язок із рівнем професійного вигорання мають показники Mental Fatigue Score, Resource Allocation та Designation.

Ключові слова: розвідувальний аналіз даних, машинне навчання, професійне вигорання, працівники.

Abstract

The paper presents an exploratory data analysis of employee professional burnout risk in order to identify the factors that have the greatest influence on burnout level. The structure of the dataset, missing values, distribution of the target variable Burn Rate, and relationships between burnout level and employee characteristics were analyzed. It was found that Mental Fatigue Score, Resource Allocation, and Designation have the strongest relationship with the level of professional burnout.

Keywords: exploratory data analysis, machine learning, professional burnout, employees.

Вступ

Професійне вигорання є актуальною проблемою сучасного ринку праці, оскільки воно безпосередньо пов'язане з продуктивністю працівників, якістю виконання професійних обов'язків, рівнем залученості персоналу та ризиком звільнення. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, вигорання розглядається як професійне явище, що виникає внаслідок хронічного стресу на робочому місці, який не був успішно подоланий. В ICD-11 воно не класифікується як медичний стан, але описується як фактор, пов'язаний із професійною діяльністю та станом здоров'я людини [1] .

У сучасних організаціях аналіз ризику вигорання набуває особливого значення, оскільки дозволяє своєчасно виявляти групи працівників із підвищеним навантаженням, оцінювати вплив умов праці та приймати управлінські рішення щодо покращення робочого середовища. Використання методів аналізу даних дає змогу не лише описати поточний стан працівників, а й виявити приховані закономірності між організаційними, психологічними та робочими факторами.

Метою даного дослідження є проведення розвідувального аналізу даних ризику професійного вигорання працівників та визначення ознак, які мають найбільший зв'язок із цільовою змінною Burn Rate.

Результати дослідження

Для проведення аналізу було обрано датасет «Are Your Employees Burning Out?», який має відкритий доступ на платформі Kaggle. Набір даних призначений для аналізу та передбачення показника Burn Rate, що характеризує рівень професійного вигорання працівника. У наборі даних наведено інформацію про працівників організації, зокрема дату приєднання до компанії, стать, тип компанії, наявність умов для роботи з дому, рівень посади, розподіл ресурсів, показник ментальної втоми та рівень вигорання. Kaggle описує цей датасет як набір для розуміння того, яким буде Burn Rate працівника в організації [2] .

Приклад структури даних представлено на рисунку 1.

	Employee ID	Gender	Company Type	WFH Setup Available	Designation	Resource Allocation	Mental Fatigue Score	Burn Rate
0	fffe32003000360033003200	Female	Service	No	2.0	3.0	3.8	0.16
1	fffe3700360033003500	Male	Service	Yes	1.0	2.0	5.0	0.36
2	fffe31003300320037003900	Female	Product	Yes	2.0	NaN	5.8	0.49
3	fffe32003400380032003900	Male	Service	Yes	1.0	1.0	2.6	0.20
4	fffe31003900340031003600	Female	Service	No	3.0	7.0	6.9	0.52

Рис.1. Фрагмент набору даних ризику професійного вигорання працівників.

Датасет містить 22750 записів та 9 ознак. До основних змінних набору даних належать:

– Employee ID: унікальний ідентифікатор працівника;
– Gender: стать працівника;
– Company Type: тип компанії;
– WFH Setup Available: наявність можливості роботи з дому;
– Designation: рівень посади працівника;
– Resource Allocation: рівень залучення або навантаження ресурсів;
– Mental Fatigue Score: показник ментальної втоми;
– Burn Rate: цільова змінна, що відображає рівень професійного вигорання.

На першому етапі було проведено перевірку пропущених значень (рис.2). Встановлено, що пропуски наявні у трьох змінних: Resource Allocation, Mental Fatigue Score та Burn Rate. Для ознаки Resource Allocation пропущено 1381 значення, що становить 6,07% від загальної кількості записів. Для Mental Fatigue Score пропущено 2117 значень, або 9,31%. Для цільової змінної Burn Rate пропущено 1124 значення, або 4,94%. Загалом хоча б один пропуск міститься у 4160 записах, що становить 18,29% від усього набору даних. Це свідчить про необхідність попередньої обробки даних перед побудовою моделей машинного навчання.



Рис. 2. Аналіз пропущених значень у наборі даних.

Далі було проаналізовано розподіл цільової змінної Burn Rate (рис. 3). Значення цього показника знаходяться в діапазоні від 0 до 1. Середнє значення Burn Rate становить 0,452, медіанне значення 0,45, а стандартне відхилення 0,198. Це свідчить про те, що більшість працівників мають середній рівень професійного вигорання, однак у вибірці також наявні працівники як з дуже низькими, так і з високими значеннями Burn Rate.

Для інтерпретації рівня ризику професійного вигорання цільову змінну можна поділити на три групи: низький, середній та високий рівень ризику. При поділі за фіксованими інтервалами було встановлено, що 28,1% працівників належать до групи з низьким рівнем вигорання, 57,6% до групи із середнім рівнем, а 14,3% до групи з високим рівнем професійного вигорання. Отже, найбільшу частку становлять працівники із середнім рівнем ризику, однак група з високим рівнем вигорання також є суттєвою та потребує окремої уваги.



Рис. 3. Розподіл цільової змінної Burn Rate

Було також проаналізовано розподіл категоріальних ознак. За статтю вибірка є відносно збалансованою: 52,34% становлять жінки, 47,66% чоловіки. За типом компанії переважають працівники сервісних компаній 65,2%, тоді як працівники продуктових компаній становлять 34,8%. Можливість роботи з дому мають 54,02% працівників, тоді як 45,98% такої можливості не мають.

Окремий аналіз середнього рівня вигорання за категоріальними ознаками показав, що середнє значення Burn Rate для чоловіків становить 0,484, а для жінок 0,423. Це може свідчити про дещо вищий середній рівень вигорання серед чоловіків у межах даного набору даних. Водночас тип компанії майже не впливає на середній рівень вигорання: для продуктових компаній середнє значення Burn Rate становить 0,451, а для сервісних 0,453.

Більш помітна різниця спостерігається для ознаки WFH Setup Available (рис. 4). Працівники, які не мають можливості працювати з дому, мають середній Burn Rate на рівні 0,518, тоді як для працівників із доступною WFH-інфраструктурою середній показник становить 0,396. Це свідчить про потенційний зв’язок між гнучкістю робочого середовища та нижчим рівнем професійного вигорання.



Рис. 4. Залежність рівня вигорання від наявності можливості роботи з дому

Для визначення взаємозв'язку між числовими ознаками й цільовою змінною було побудовано матрицю кореляції (рис. 5). Кореляційний аналіз є типовим інструментом розвідувального аналізу, що дозволяє оцінити парні зв'язки між числовими змінними; у pandas для цього використовується метод DataFrame.corr() [5] .



Рис. 5. Кореляційна матриця числових ознак

Найвищий коефіцієнт кореляції з рівнем вигорання має ознака Mental Fatigue Score 0,945. Це означає, що рівень ментальної втоми є найсильніше пов'язаним із професійним вигоранням. Другим за впливовістю показником є Resource Allocation з коефіцієнтом кореляції 0,856. Це свідчить про те, що зростання рівня навантаження працівника супроводжується зростанням ризику професійного вигорання. Ознака Designation також має достатньо високий зв'язок із Burn Rate, її коефіцієнт кореляції становить 0,738.

Додатково було досліджено залежність Burn Rate від рівня посади (рис. 6). Для працівників з найнижчим рівнем Designation середнє значення Burn Rate становить 0,151, тоді як для працівників з найвищим рівнем Designation воно зростає до 0,857. Це може свідчити про те, що вищий рівень посади пов'язаний із більшою відповідальністю, інтенсивністю роботи та, відповідно, підвищеним ризиком професійного вигорання.



Рис. 6. Залежність Burn Rate від Resource Allocation та Mental Fatigue Score

Аналогічна залежність спостерігається для Resource Allocation. При мінімальному значенні цієї ознаки середній Burn Rate становить всього 0,138, а при максимальному 0,904. Це підтверджує, що розподіл ресурсів та рівень навантаження є одним із ключових факторів, пов'язаних із ризиком професійного вигорання.

Висновки

У роботі проведено розвідувальний аналіз даних ризику професійного вигорання працівників. Було проаналізовано структуру датасету, типи ознак, пропущені значення, розподіл цільової змінної Burn Rate та зв'язки між характеристиками працівників і рівнем вигорання.

Встановлено, що найбільший зв'язок із рівнем професійного вигорання мають ознаки Mental Fatigue Score, Resource Allocation та Designation. Найсильніша кореляція спостерігається між Burn Rate і Mental Fatigue Score, що підтверджує важливість психологічного стану працівника при оцінюванні ризику професійного вигорання. Також виявлено, що працівники без можливості роботи з дому мають вищий середній рівень Burn Rate, ніж працівники, для яких така можливість доступна.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. World Health Organization. Burn-out an occupational phenomenon. 2019. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.who.int/standards/classifications/frequently-asked-questions/burn-out-an-occupational-phenomenon
2. Are Your Employees Burning Out? Kaggle Dataset. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kaggle.com/datasets/blurredmachine/are-your-employees-burning-out
3. Maslach C., Leiter M. P. Understanding the burnout experience: recent research and its implications for psychiatry. World Psychiatry. 2016. Vol. 15, No. 2. P. 103–111. doi: 10.1002/wps.20311
4. Мокін В. Б., Дратований М. В. Наука про дані: машинне навчання та інтелектуальний аналіз даних : електронний навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2024. URL: https://docs.vntu.edu.ua/card.php?id=8163
5. Pandas Documentation. DataFrame.corr. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.corr.html
6. Scikit-learn Documentation. Imputation of missing values. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://scikit-learn.org/stable/modules/impute.html

Волянський Андрій Ігорович – студент групи СА-22б, Факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: v0lyndr@gmail.com

Войцеховська Ольга Олександрівна – PhD, доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: olgav1085@gmail.com

Volianskyi Andii I. – student of group SA-22b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: v0lyndr@gmail.com

Voitsekhovska Olha O. – PhD, Associate Professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia,

УДК 004.94:656.13

А. О. Тишко
Є. О. Сілагін

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ АДАПТИВНОГО РЕНДЕРИНГУ ЛАНДШАФТІВ ДЛЯ РУШІЯ UNITY 3D

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі представлено результати проєктування програмного модуля адаптивного рендерингу ландшафтів для рушія Unity 3D. Обґрунтовано доцільність переходу від стандартного багатопасового сплат-мапінгу до технології ущільнених масивів текстур (Texture2DArray). Наведено архітектуру модуля, що базується на інтеграції кастомних низькорівневих інструкцій мовою HLSL у візуальний граф редактора Amplify Shader Editor. Впровадження алгоритмів висотно-орієнтованого змішування та двоярусної деструктуризації (стохастичного блендингу та макро-варіативності) дозволяє повністю усунути ефект візуального тайлингу. Результати експериментальних досліджень підтверджують обчислювальну ефективність модуля, що забезпечує зниження навантаження на відеопам'ять та підвищення стабільності кадрової частоти.

Ключові слова: *комп'ютерна графіка реального часу, масиви текстур, канальне ущільнення, стохастичне змішування, паралаксне трасування, трипланарне проєктування, Unity 3D.*

Abstract

This paper presents the results of designing a software module for adaptive terrain rendering in the Unity 3D engine. It substantiates the expediency of transitioning from standard multi-pass splatmapping to the technology of packed texture arrays (Texture2DArray). The module's architecture is based on the integration of custom low-level HLSL instructions into the visual graph of the Amplify Shader Editor. The implementation of height-based blending and two-tier destructuring algorithms (stochastic blending and macro variation) completely eliminates the visual tiling effect. The experimental research results confirm the computational efficiency of the module, which ensures a reduction in video memory consumption and an increase in frame rate stability.

Keywords: *real-time computer graphics, texture arrays, channel packing, stochastic blending, parallax occlusion mapping, triplanar mapping, Unity 3D.*

Вступ

Візуалізація великомасштабних ландшафтів є однією з найбільш ресурсомістких задач у сучасній комп'ютерній графіці реального часу [1]. Стандартні підходи до багатошарового текстурування у рушії Unity 3D, що базуються на лінійній інтерполяції сплат-масок, призводять до експоненційного зростання кількості викликів відмальовування (Draw Calls) при використанні більше ніж чотирьох матеріалів. Водночас наявні комерційні рішення часто обтяжують графічний конвеєр надмірною архітектурною надлишковістю та провокують комбінаторний вибух пермутацій шейдерів. Окремою фундаментальною проблемою залишається феномен візуального тайлингу — штучної періодичності текстур на великих дистанціях спостереження. З огляду на це, виникає потреба у розробці високооптимізованого програмного модуля, здатного забезпечити однопасовий рендеринг до 16 унікальних шарів матеріалів без критичної деградації кадрової частоти та перевантаження відеопам'яті.

Результати дослідження

Архітектура розробленого модуля адаптивного рендерингу базується на технології канального ущільнення даних (Channel Packing). Для забезпечення доступу до 16 шарів графічні ресурси компонуються у два структуровані масиви текстур (Texture2DArray) [2]. Перший масив акумулює базовий колір (Base Color) та карту висот (Height Map), другий – компоненти X та Y вектора нормалі, просторове затінення (Ambient Occlusion) та показник гладкості (Smoothness). Відновлення третьої координати вектора нормалі виконується математично безпосередньо в арифметичних блоках піксельного шейдера, що мінімізує кількість інструкцій семплювання.

Для розв'язання проблеми неприродних переходів між матеріалами реалізовано алгоритм висотно-орієнтованого змішування (Height-based blending), який модифікує вагові коефіцієнти масок на основі

мікрорельєфу кожної поверхні. Усунення артефактів періодичності текстур забезпечується гібридною підсистемою двоярусної деструктуризації. На ближніх планах застосовується стохастичне змішування (Stochastic blending) [3] через процедурне розбиття простору координат на гексагональну сітку з псевдовипадковим зсувом. На дальніх дистанціях алгоритм динамічно активує генерування макро-варіативності (Macro variation) через низькочастотну колірну модуляцію шумом.

З метою збереження просторової коректності на крутих схилах впроваджено математичну модель селективного трипланарного проєктування. Система динамічно активує додаткові площини картування виключно при деградації вертикальної компоненти вектора нормалі геометрії, що суттєво заощаджує обчислювальні ресурси на рівнинах. Імітація об'ємного мікрорельєфу на передньому плані досягається застосуванням ітераційного алгоритму паралаксного трасування променів (Parallax Occlusion Mapping) [4], а ефекти оточення доповнені підсистемою динамічного зволоження (Wetness). Логіку обробки текстурних масивів та динамічної зміни алгоритму накладання текстур наведено на рисунку. 1.



Рисунок 1 - Логічна схема графічного конвеєра програмного модуля адаптивного рендерингу

Висновки

Проведене дослідження підтверджує, що впровадження методів канального ущільнення у структуровані масиви текстур та використання процедурних алгоритмів деструктуризації тайлингу дозволяє кардинально оптимізувати процес візуалізації ландшафтів. Розроблений адаптивний модуль забезпечує високу реалістичність поверхонь завдяки імітації об'ємного макрорельєфу (POM) та висотному змішуванню 16 шарів матеріалів у межах єдиного проходу рендерингу. На відміну від стандартних рішень, інтеграція кастомних низькорівневих HLSL-інструкцій гарантує раціональне використання апаратних ресурсів відеокарти та стабільну кадрову частоту, що робить розроблений модуль ефективним інструментом для сучасних тривимірних ігрових проєктів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Akenine-Möller T., Haines E., Hoffman N. Real-Time Rendering, Fourth Edition. CRC Press, 2018. 1198 p. – Режим доступу: http://mutantstargoat.com/~nuclear/tmp/realtime_rendering_4ed.pdf
2. T Unity Technologies. Texture2DArray. // Unity Documentation. – Режим доступу: https://docs.unity3d.com/ScriptReference/Texture2DArray.html
3. Deliot T., Heitz E. Procedural Stochastic Textures by Tiling and Blending. / GPU Zen 2: Advanced Rendering Techniques. 2019. P. 45–58. – Режим доступу: http://gpuzen.blogspot.com/2019/04/gpu-zen-2-procedural-stochastic.html
4. atarchuk N. Practical Parallax Occlusion Mapping with approximate soft shadows for detailed surface rendering. 2006. P. 1–34. – Режим доступу: Parallax_Occlusion_Mapping_for_detailed_surface_rendering.pdf

Тишко Антон Олександрович – студент групи 5КН-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: yaehikko@gmail.com

Сілагін Єгор Олексійович – асистент кафедри комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: yehor.silahin@vntu.edu.ua

Tyshko Anton O. – student of group 5KN-22b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: yaehikko@gmail.com

Silagin Egor O. – assistant of the Department of Computer Sciences, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University,Vinnytsia, e-mail: yehor.silahin@vntu.edu.ua

УДК 004.4:004.9

Д. О. Соєцький
І. П. Малініч

МОЖЛИВОСТІ СУЧАСНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПОДІЯМИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У публікації проведено огляд можливостей сучасних систем управління подіями для командної роботи. Розглянуто функціональні можливості популярних платформ, визначено їх переваги та обмеження. Запропоновано підхід до створення інформаційної системи планування подій, що забезпечує інтеграцію календарного планування, управління задачами та командної взаємодії.

Ключові слова: управління подіями, інформаційна система, планування, командна робота, канбан, івент-менеджмент.

Abstract

This note provides an overview of the capabilities of modern event management systems for teamwork. The functional capabilities of popular platforms are considered, and their advantages and limitations are identified. An approach to the development of an information system for event planning is proposed, which integrates calendar scheduling, task management, and team collaboration.

Keywords: event management, information system, planning, team collaboration, Kanban.

Вступ

У сучасних умовах цифровізації ефективна організація діяльності користувачів і команд набуває особливої актуальності. Івент-менеджмент розглядається як системний процес організації подій, що включає планування, координацію та контроль усіх етапів реалізації заходу. Зростання кількості задач, подій та необхідність їх синхронізації обумовлюють використання інформаційних систем планування [1]. У публікації проводиться сучасних систем управління подіями та розробка підходу до створення інформаційної системи планування для командної роботи.

Огляд інструментів

Сучасні системи управління подіями забезпечують координацію учасників, управління розкладом та взаємодію між користувачами, що значно підвищує ефективність організації діяльності. Використання веб-орієнтованих рішень дозволяє автоматизувати процеси планування, зменшити кількість помилок та підвищити ефективність координації [1]. На сьогодні існує значна кількість програмних рішень для управління подіями, серед яких найбільш поширеними є Google Calendar, Trello, Asana, Notion та Eventbrite [2-6]. Кожна з цих систем орієнтована на певний аспект організації діяльності. Так, Google Calendar забезпечує ефективне календарне планування подій [2], Trello реалізує управління задачами за допомогою канбан-дошок [3], Asana надає розширені можливості управління проєктами [4], Notion пропонує універсальне середовище для організації інформації [5], а Eventbrite використовується для організації публічних заходів [6]. Сучасні системи управління подіями мають різну функціональну спрямованість. Зокрема, Google Calendar забезпечує повноцінне календарне планування, проте має обмежені можливості управління задачами. Trello та Asana орієнтовані на організацію задач і підтримують канбан-візуалізацію, однак не забезпечують повноцінної інтеграції календарних функцій [1]. Notion надає широкий функціонал і високу гнучкість, проте потребує додаткового налаштування [5]. Eventbrite орієнтований на організацію подій і не підтримує управління задачами [6].

Важливим аспектом є наявність обмежень у безкоштовних версіях систем. Більшість платформ використовують freemium-модель, що передбачає обмеження функціоналу або можливостей командної роботи [3-6]. Водночас Google Calendar забезпечує базовий функціонал без суттєвих обмежень [2]. Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про відсутність універсального рішення,

яке б поєднувало календарне планування, управління задачами та ефективну командну взаємодію в єдиному середовищі без обмежень. Це обґрунтовує необхідність розробки інформаційної системи планування подій, яка спрямована на усунення недоліків існуючих рішень. На відміну від сучасних платформ, які реалізують окремі функції (календарне планування, управління задачами або організацію подій), запропонований підхід (рис. 1) передбачає їх інтеграцію в межах єдиного інформаційного середовища.



Рис. 1. Структурна схема запропонованого підходу

Основною ідеєю є створення системи, яка поєднує функції календаря, управління задачами з канбан-візуалізацією та засоби командної взаємодії, що дозволяє підвищити ефективність організації діяльності користувачів. Запропонована концепція може бути використана як основа для подальшої розробки програмного продукту, орієнтованого на командну роботу. Іншою перевагою запропонованої концепції є застосування агентів ШІ, які зможуть аналізувати документи у Google Docs, діяльність команд у Jira, працювати з Google Docs та здійснювати розсилки через месенджери та електронну пошту.

Висновки

В ході огляду сучасних систем управління подіями встановлено відсутність універсального рішення, яке б поєднувало календарне планування, управління задачами та ефективну командну взаємодію. Запропоновано концепцію інформаційної системи, що забезпечує інтеграцію зазначених функцій та сприяє підвищенню ефективності організації роботи команд. Запропонована концепція інформаційної системи усуває зазначені недоліки та забезпечує комплексний підхід до організації подій. Реалізація такої системи дозволить підвищити ефективність управління часом і покращити організацію роботи команд. Для написання висновків і анотації використано LLM-модель GPT-5, окремі параграфи перефразовано за допомогою Gemini 3.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Online Event Management System: A Critical Review. URL: https://cdn.researchprospect.com/literature-review/Critical/Undergraduate/Event-Managment/Online-Event-Management-System.pdf (дата звернення: 15.03.2026).
2. John Bogna. 12 Google Calendar Tricks You're Probably Not Using. URL: https://www.pcmag.com/how-to/google-calendar-tricks-youre-probably-not-using (дата звернення: 15.03.2026).
3. Matt Klein. What Is Trello? Key Features, Pricing, & How to Use. URL: https://project-management.com/what-is-trello/ (дата звернення: 15.03.2026).
4. Brett Day. Asana Review 2025: Features, Pros And Cons. URL: https://www.forbes.com/advisor/business/software/asana-review/ (дата звернення: 15.03.2026).
5. What is Notion?. URL: https://www.notion.com/help/guides/what-is-notion (дата звернення: 15.03.2026).
6. Eventbrite - Analyst Reviews, Pricing & Features 2026. URL: https://www3.technologyevaluation.com/solutions/53675/eventbrite (дата звернення: 15.03.2026).

Соєцький Денис Олегович – студент групи 4КН-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: soietskyi.denys@gmail.com

Малініч Ілля Павлович – асистент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Denys Soietskyi – Student of Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: soietskyi.denys@gmail.com

Ilila Malinich – Assistant lecturer of Department of Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia**.**

УДК 004.9:[364-322:005.551](043.2)

Т. В. Старинець[1]
О. О. Войцеховська[1]

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ КООРДИНАЦІЇ БЛАГОДІЙНОЇ ТА ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто розробку мобільного застосунку для інформаційної системи координації благодійної та волонтерської діяльності HelperHub. Система забезпечує оперативне поєднання волонтерів із запитами на допомогу на основі геолокації, категорії завдання та рівня терміновості. Реалізовано повний життєвий цикл волонтерського завдання (створення, прийняття, виконання, скасування), інтерактивну мапу з точками допомоги на базі OpenStreetMap, багатомовну підтримку (6 мов), систему верифікації особи та вбудований чат-бот зі штучним інтелектом (Google Gemini). Застосунок розроблено з використанням Kotlin та Android Studio (Jetpack Compose, MVVM) для платформи Android.

Ключові слова: *інформаційна система, мобільний застосунок, волонтерська діяльність, координація допомоги, геолокація, штучний інтелект, верифікація, багатомовність.*

Abstract

The paper considers the development of a mobile application for information system for coordination of charitable and volunteer activities HelperHub. The system ensures rapid matching of volunteers with help requests based on geolocation, task category and urgency level. A complete lifecycle of volunteer task (creation, acceptance, completion, cancellation), interactive map with help points based on OpenStreetMap, multilingual support (6 languages), personal verification system and built-in chatbot with artificial intelligence (Google Gemini) have been implemented. The application is developed using Kotlin and Android Studio (Jetpack Compose, MVVM) for the Android platform.

Keywords: *information system, mobile application, volunteer activity, help coordination, geolocation, artificial intelligence, verification, multilingualism.*

Вступ

У сучасному світі, де соціальна активність населення зростає, а кризові ситуації (збройні конфлікти, екологічні катастрофи, пандемії) потребують швидкої мобілізації ресурсів, особливої актуальності набуває проблема автоматизації процесів координації волонтерської допомоги. Традиційні методи управління волонтерською діяльністю через диспетчерські центри, телефонні дзвінки або повідомлення в месенджерах часто виявляються неефективними через відсутність єдиної системи обліку завдань, слабку просторову прив'язку до реальних потреб та неможливість динамічного розподілу навантаження між учасниками. Крім того, існуючі рішення зазвичай не враховують індивідуальні вподобання користувачів (бажані категорії допомоги, радіус дії, рівень підготовки) та не адаптуються до змін їхньої доступності чи локальної ситуації [1-2].

Для вирішення цих викликів пропонується створення інноваційної інформаційної системи, яка поєднує можливості штучного інтелекту та сучасних мобільних технологій для забезпечення персоналізованого підходу до координації волонтерської діяльності. Унікальність запропонованого рішення HelperHub полягає у використанні інтелектуальних алгоритмів для динамічного узгодження запитів на допомогу з можливостями користувачів, врахуванні геопросторових даних у реальному часі та впровадженні багатомовного ШІ-асистента для підтримки міжнародної волонтерської спільноти [3].

Метою роботи є розробка інтелектуальної системи, здатної автоматично зіставляти запити на допомогу з потенційними виконавцями на основі індивідуальних параметрів користувача, його поточної локації, рейтингу та історії активності. Система спрямована на вирішення комплексу завдань: від аналізу вхідних запитів (категорія, терміновість, геопозиція) до забезпечення зручного інтерфейсу для моніторингу виконання, скасування завдань та автоматичного оновлення статусів у режимі реального часу. Особливу увагу приділено принципу user-centric design – на відміну від традиційних платформ, де завдання призначаються адміністратором, HelperHub надає користувачам активну роль: самостійний вибір завдань на інтерактивній мапі, фільтрацію за категоріями та пріоритетами, а також контроль власної участі через особистий профіль з рейтингом і статистикою [4].

Цей підхід відкриває нові можливості у сфері цифрової координації гуманітарної діяльності, роблячи процес залучення волонтерів більш доступним, прозорим та ефективним для широкого кола користувачів - як для окремих волонтерів, так і для благодійних організацій та координаторів.

Результати дослідження

За результатами аналізу існуючих рішень та дослідження потреб волонтерів і благотримувачів у сфері координації гуманітарної допомоги, було визначено оптимальні підходи до створення волонтерської платформи. На основі цього аналізу розроблено та здійснено тестування мобільного застосунку HelperHub, який включає наступні ключові функції:

1. Управління волонтерськими завданнями:
- створення нових точок допомоги з описом, категорією та рівнем терміновості;
- прийняття, виконання та скасування завдань з обов'язковою фіксацією причини;
- автоматичне визначення координат через геокодування Nominatim.

2. Інтерактивна мапа та геолокація:
- відображення активних завдань на мапі OpenStreetMap з кольоровим маркуванням терміновості;
- фільтрація завдань за 10 категоріями допомоги (люди, тварини, діти, екологія, військові, медицина, освіта, літні люди, люди з інвалідністю, усі);
- пошук найближчих до волонтера завдань.

3. Чат-бот зі штучним інтелектом:
- інтеграція з Google Gemini API для автоматизованого пошуку завдань та аналізу статистики;
- підтримка 6 мов (українська, англійська, німецька, французька, арабська, китайська);
- рекомендації завдань на основі історії виконаних завдань користувача.

4. Донатний модуль:
- збір коштів для чотирьох провідних фондів («Повернись живим», «Фонд Притули», «Happy Paw», «Таблеточки»);
- візуалізація прогресу збору коштів;
- автоматична зміна валюти залежно від обраної мови (гривня, долар, євро, юань, ріал).

5. Безпека та верифікація:
- імітація верифікації особи (сканування QR-коду + відбиток пальця);
- підтримка 37 країн з унікальними назвами систем (Дія, AusweisApp2 тощо);
- локальне зберігання даних (паролів, профілів) на пристрої через Room.

Розробка додатку здійснюється з використанням сучасного стеку технологій:

1. Kotlin + Android Studio – для створення нативного Android-застосунку [5, 6].
2. OpenStreetMap (osmdroid) – для відображення інтерактивної мапи з точками допомоги [7];
3. Google Gemini API – для реалізації інтелектуального чат-бота;
4. Room (SQLite) – для локального зберігання даних користувачів та завдань [8].

У порівнянні з існуючими рішеннями, розроблена система має такі переваги:

1. Нативний мобільний застосунок (на відміну від веб-платформ).
2. Інтерактивна мапа з точками допомоги та фільтрацією за 10 категоріями.
3. Повний життєвий цикл завдання (створення → прийняття → виконання → скасування з причиною).
4. Чат-бот на базі Google Gemini для автоматизованої допомоги волонтерам.
5. Багатомовність (6 мов) та автоматична зміна валюти в донатах.
6. Система верифікації для 37 країн (підвищення безпеки роботи з вразливими групами).
7. Рейтинг волонтерів та статистика виконаних завдань.

Існують певні обмеження, які в подальшому можна зробити краще:

1. Локальне зберігання даних – відсутність синхронізації між пристроями (потребує впровадження хмарної БД);
2. Залежність від якості роботи AI-моделі (Gemini API) – потребує додаткового налаштування промптів;
3. Необхідність постійного оновлення бази даних благодійних фондів;
4. Імітація верифікації – потребує реальної інтеграції з державними системами (Дія, ID.me тощо).

Система HelperHub демонструє високу ефективність у вирішенні завдань координації волонтерської допомоги, оперативного розподілу завдань за геолокацією, категоріями та терміновістю, а також має потенціал для подальшого розвитку та вдосконалення функціоналу.

На рисунках 1-3 представлено діаграму використання, діаграму послідовності та діаграму класів мобільного застосунку HelperHub для інформаційної системи координації волонтерської допомоги.



Рис. 1. Діаграма випадків використання (Use Case Diagram)



Рис. 2. Діаграма послідовності (interaction diagram)

На рисунку 2 представлено діаграму послідовності для сценарію «Створення нового завдання допомоги» у мобільному застосунку HelperHub. Діаграма ілюструє порядок взаємодії між користувачем, компонентами інтерфейсу (MapScreen / Dialog), ViewModel, системою геокодування (Nominatim API) та локальною базою даних (DatabaseHelper / Room).

Опис процесу створення завдання:

1. Ініціація процесу – користувач (волонтер або координатор) натискає на плаваючу кнопку

«Створити завдання» на екрані мапи (MapScreen).

2. Відображення діалогового вікна – система показує модальне вікно (Dialog) з формою для введення даних нового завдання: назва, повний опис, категорія (з 10 можливих), рівень терміновості (низький, середній, високий, критичний), місто та вулиця.

3. Заповнення та надсилання даних – користувач заповнює всі обов'язкові поля та підтверджує створення завдання. Дані передаються до HelperHubViewModel.

4. Перевірка валідності даних – ViewModel перевіряє коректність введених даних:

- Альтернативний потік (невалідні дані) – якщо дані неповні або некоректні, система повертає помилку, і користувач отримує спливаюче повідомлення з вимогою виправити помилки.

5. Запит координат до Nominatim API – якщо дані валідні, ViewModel надсилає запит до зовнішнього сервісу геокодування Nominatim, передаючи назву вулиці та міста для отримання географічних координат (широти та довготи).

6. Отримання координат – Nominatim API повертає координати (lat, lon) для вказаної адреси. У разі, якщо точну адресу знайти не вдалося, застосунок використовує координати центру міста.

7. Збереження завдання в базі даних – ViewModel звертається до DatabaseHelper (Room) для вставки нового об'єкта завдання (HelpPoint) до локальної бази даних SQLite. Зберігаються всі поля: назва, опис, категорія, терміновість, координати, статус (за замовчуванням «вільне»).

8. Підтвердження успішного збереження – DatabaseHelper повертає сигнал про успішне завершення операції.

9. Повідомлення користувача – ViewModel надсилає спливаюче повідомлення про успішне створення завдання, яке відображається на MapScreen.

10. Оновлення мапи – після отримання підтвердження, MapScreen оновлює відображення інтерактивної мапи, додаючи новий маркер створеної точки допомоги.

Таким чином, діаграма послідовності демонструє повний цикл створення завдання в HelperHub: від ініціації користувачем до візуалізації нової точки допомоги на мапі, включаючи інтеграцію з Nominatim API для геокодування адреси та локальне збереження через Room.



Рис. 3. Діаграма класів

Діаграма класів відображає структуру мобільного застосунку для координації волонтерської допомоги HelperHub. Основні класи та їх взаємозв'язки:

1. UserProfile – клас, що представляє користувача системи (волонтера) з його персональними даними (id, ім'я, email, пароль, телефон, країна, місто, рейтинг, статус верифікації).

2. HelpPoint – клас, що представляє точку допомоги (волонтерське завдання) з інформацією про назву, опис, категорію, терміновість, координати, статуси (isTaken, isCompleted, isCancelled), ким створено та причину скасування.

3. CharityFund – клас, що представляє благодійний фонд з інформацією про назву, опис, цільову та зібрану суми.

4. DatabaseHelper – сервіс для взаємодії з локальною базою даних Room (таблиці: users, help_points, charity_funds). Містить методи для вставки, оновлення та отримання даних користувачів, завдань та донатів.

5. HelpersViewModel – ViewModel, що координує роботу між даними та інтерфейсом. Містить StateFlow для списку завдань, фондів та поточного користувача, а також методи: login, logout, acceptHelp, markCompleted, cancelHelp, addHelpPoint, addDonation, updateUserProfile.

6. MainActivity – головна активність додатку з методами життєвого циклу: onCreate, onStart, onResume.

7. AuthScreen – екран авторизації та реєстрації з методами onLoginSuccess та onRegisterSuccess.

8. MapScreen – головний екран з інтерактивною мапою та списком завдань, що містить методи onHelpAccepted, onMarkCompleted, onCancelTask.

9. ProfileScreen – екран профілю користувача з методами onLanguageChange, onThemeChange, onLogout.

10. CreateTaskDialog – діалогове вікно створення нового завдання з методом onTaskCreated.

11. EditProfileDialog – діалогове вікно редагування профілю з методом onSave.

12. ChatBotDialog – діалогове вікно чат-бота зі штучним інтелектом з методом onAsk.

13. DonateScreen – екран донатів з методом onDonate.

14. MainAppStructure – допоміжний клас, що зберігає глобальний стан додатку (поточна тема isDarkTheme та поточний користувач currentUser).

15. HelpertHubViewModelFactory – фабрика для створення екземплярів ViewModel з методом create.

На рисунках 4-7 можна побачити вигляд застосунку та його функціонал.



Рис. 4. Початкова сторінка застосунку та сторінка реєстрації



Рис. 5. Головний екран застосунку HelperHub з мапою точок допомоги, фільтрацією за категоріями та чат-ботом



Рис. 6. Екран «Благодійні фонди» з переліком фондів, візуалізацією прогресу збору коштів та діалоговим вікном підтримки (в темному режимі)



Рис. 7. Екран профілю користувача зі статистикою виконаних завдань та вікно вибору мови інтерфейсу

Реалізований програмний продукт пройшов тестування на емуляторах з API 24–34 та фізичному пристрої з Android 11. Перевірено роботу всіх ключових модулів: авторизацію з верифікацією (імітація QR-коду та відбитка пальця для 37 країн), створення та прийняття завдань з геокодуванням через Nominatim, скасування із фіксацією причини, інтерактивну мапу OpenStreetMap з кольоровим маркуванням рівнів терміновості, фільтрацію за 10 категоріями допомоги, чат-бот на основі Google Gemini (з підтримкою 6 мов та кнопками-підказками для пошуку найближчих завдань), донатний модуль з оновленням зібраних сум у валюті залежно від вибраної мови, а також перемикання теми оформлення (світла/темна) та зміну мови інтерфейсу. Особливу увагу приділено тестуванню переходу завдань між статусами та коректності відображення історії виконаних завдань у профілі користувача.

Усі тести виконано успішно, зауважень щодо працездатності не виявлено. Помилок під час виконання основних сценаріїв (створення завдання, його прийняття, виконання або скасування) не зафіксовано. Інтерактивна мапа коректно відображає маркери точок допомоги, чат-бот надає змістовні відповіді на запити користувачів, а донатний модуль правильно оновлює прогрес-бари після внесення пожертв. Отримані результати підтверджують готовність системи до дослідної експлуатації.

Висновки

Запропоновано інноваційну інформаційну систему автоматизованої координації волонтерської допомоги HelperHub, яка успішно вирішує проблему оперативного розподілу завдань між волонтерами та благотримувачами. Розроблена система відрізняється використанням сучасних технологій штучного інтелекту (інтеграція з Google Gemini) та забезпечує зручний користувацький досвід завдяки інтуїтивному інтерфейсу, інтерактивній мапі на базі OpenStreetMap та підтримці 6 мов (українська, англійська, німецька, французька, арабська, китайська).

Створена система успішно реалізує автоматизацію процесів створення, прийняття, виконання та скасування волонтерських завдань із фіксацією причини скасування, надаючи волонтерам/користувачам та координаторам сучасний інструмент для ефективної гуманітарної діяльності. Використання передових технологій (локальна база даних Room, геокодування через Nominatim, бібліотека osmdroid для мап) та інноваційних підходів (верифікація особи для 37 країн, чат-

бот на основі Gemini, донатний модуль з чотирма фондами) робить систему конкурентоспроможною на ринку волонтерських платформ. Розроблене рішення демонструє високу ефективність у вирішенні поставлених завдань та має значний потенціал для подальшого розвитку (хмарна синхронізація, публікація в Google Play, розширення кількості фондів та категорій допомоги).

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Міністерство соціальної політики України. Нові державні підходи до розвитку волонтерства та підтримки ОГС до 2030 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.msp.gov.ua/press-center/news/novi-derzhavni-pidkhody-do-rozvytku-volonterstva
2. Samanta R., Sethi B., Ghosh S. K. Empowering Volunteer Crowdsourcing Services: A Serverless-assisted, Skill and Willingness Aware Task Assignment Approach for Amicable Volunteer Involvement. *arXiv.* 2024. arXiv:2408.11510. https://doi.org/10.48550/arXiv.2408.11510
3. Охочий Р. О., Амарбеєв А. Д., Богданова Н. В. Методика створення інтелектуальної системи для допомоги у волонтерстві. *Адаптивні системи автоматичного управління.* 2025. № 46. с. 247-256. https://doi.org/10.20535/1560-8956.46.2025.323826
4. Міністерство соціальної політики України. Україна створить мобільний застосунок для волонтерів [Електронний ресурс] // УНН. 2026, 7 квітня. – Режим доступу: https://unn.ua/en/news/ukraine-to-create-a-mobile-application-for-volunteers-ministry-of-social-policy-explained-why
5. Kotlin Documentation [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://kotlinlang.org/docs/home.html
6. Android Studio Documentation [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://developer.android.com/studio
7. osmdroid. OpenStreetMap-Tools for Android [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://github.com/osmdroid/osmdroid
8. SQLite Documentation [Електронний ресурс] – SQLite Consortium, 2024. Режим доступу: https://www.sqlite.org/docs.html

Старинець Тетяна Віталіївна – студентка групи 2ІСТ-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: tetanastarynets@gmail.com

Войцеховська Ольга Олександрівна – PhD, доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: olgav1085@gmail.com

Starynets Tetiana V. — student of group 2IST-22b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: tetanastarynets@gmail.com

Voitsekhovska Olha O. – PhD, Associate Professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: olgav1085@gmail.com

УДК 004.9:[657.286-022.345.2:004.77](043.2)

І. Ю. Савчук[1]
О. О. Войцеховська[1]

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ КОРИСТУВАЧІВ В ОНЛАЙН-СЕРВІСАХ

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто розробку мобільного застосунку для інформаційної системи обліку та контролю витрат користувачів в онлайн-сервісах. Система забезпечує централізоване управління підписками та одноразовими покупками, автоматичне визначення вартості сервісів, нагадування про майбутні списання, аналітику витрат за категоріями та генерацію AI-рекомендацій щодо оптимізації бюджету з використанням Google Gemini AI. Реалізовано гібридний підхід до рекомендацій: алгоритмічний аналіз даних доповнено персоналізованими порадами від штучного інтелекту. Реалізовано функції фільтрації за категоріями, експорту звітів у форматі PDF, підтримку 11 мов інтерфейсу та 9 валют із автоматичним оновленням курсів. Система розроблена з використанням Kotlin, Jetpack Compose, SQLite та Firebase для забезпечення автономної роботи та хмарної синхронізації даних.

Ключові слова: *інформаційна система, мобільний застосунок, контроль витрат, онлайн-сервіси, штучний інтелект, аналітика витрат, синхронізація даних.*

Abstract

This work describes the development of a mobile application for an information system for tracking and controlling user expenses in online services. The system provides centralized management of subscriptions and one-time purchases, automatic price detection, reminders about upcoming payments, expense analytics by categories, and AI-based recommendations for budget optimization using Google Gemini AI. A hybrid approach is used: algorithm-based analysis is combined with personalized advice from artificial intelligence. The app also includes category filters, export of reports to PDF, support for 11 interface languages and 9 currencies with automatic exchange rate updates. The system is developed using Kotlin, Jetpack Compose, SQLite, and Firebase to ensure offline work and cloud data synchronization.

Keywords: *information system, mobile application, expense control, online services, artificial intelligence, expense analytics, data synchronization.*

Вступ

У сучасному світі, де кількість цифрових сервісів та підписок постійно зростає, а контроль за особистими фінансами стає все більш пріоритетним, особливої актуальності набуває проблема автоматизації обліку регулярних платежів. Традиційні методи відстеження витрат часто виявляються неефективними через їх фрагментованість та відсутність централізованого підходу. Крім того, існуючі рішення зазвичай не враховують індивідуальні потреби користувачів та не надають рекомендацій щодо оптимізації витрат.

Для вирішення цих викликів пропонується створення інформаційної системи, яка поєднує можливості аналітики даних, штучного інтелекту та сучасних мобільних технологій для забезпечення ефективного контролю за витратами в онлайн-сервісах. Унікальність запропонованого рішення полягає у використанні Google Gemini AI для генерації персоналізованих фінансових рекомендацій.

Метою роботи є розробка системи, здатної автоматично відстежувати регулярні платежі, нагадувати про майбутні списання та формувати рекомендації щодо оптимізації бюджету на основі аналізу поведінки користувача. Система спрямована на вирішення комплексу завдань – від централізованого обліку підписок і покупок до забезпечення зручної аналітики витрат та експорту звітів.

Цей підхід відкриває нові можливості у сфері управління особистими фінансами, роблячи процес контролю за підписками більш доступним та ефективним для широкого кола користувачів [1-4].

Результати дослідження

За результатами аналізу існуючих рішень та дослідження потреб користувачів у сфері обліку витрат в онлайн-сервісах, було визначено оптимальні підходи до створення системи контролю витрат. На основі цього аналізу розроблено та здійснено тестування системи обліку та контролю витрат, яка включає наступні ключові функції:

1. Управління підписками:
   - додавання, редагування та видалення підписок;
   - автоматичне визначення вартості за назвою сервісу;
   - фільтрація за категоріями (Cinema, Music, AI, Cloud, Gaming тощо);
   - підтримка щомісячної та щорічної періодичності.
2. Управління покупками:
   - додавання, редагування та видалення одноразових покупок;
   - автоматичне визначення вартості за назвою;
   - фільтрація за категоріями.
3. Оплата та історія платежів:
   - симуляція оплати через форму з даними банківської картки;
   - перегляд історії всіх здійснених платежів;
   - видалення записів та експорт історії в PDF.
4. AI-рекомендації:
   - виявлення невикористовуваних підписок (без жодної оплати);
   - виявлення дублювання сервісів в одній категорії;
   - аналіз загального рівня витрат та рекомендації щодо економії;
   - гібридний підхід: алгоритмічний аналіз (rule-based) + Google Gemini AI;
5. Аналітика витрат:
   - візуалізація витрат за категоріями (кругові та стовпчикові діаграми);
   - генерація текстових звітів та експорт у PDF.
6. Налаштування:
   - підтримка 11 мов інтерфейсу;
   - підтримка 9 валют із автоматичним оновленням курсів через API НБУ;
   - темна та світла теми оформлення.

Розробка застосунку здійснюється з використанням сучасного стеку технологій:

1. Kotlin + Jetpack Compose — для створення інтерфейсу користувача [5, 6].
2. SQLite — для локального зберігання даних [7].
3. Firebase Firestore — для хмарної синхронізації [8].
4. Firebase Authentication — для автентифікації користувачів.
5. Google Gemini AI API — для генерації персоналізованих рекомендацій [9].

У порівнянні з існуючими рішеннями розроблена система має низку переваг:

1. Використання сучасних технологій штучного інтелекту (Google Gemini AI) для формування персоналізованих фінансових рекомендацій;
2. Підтримка 11 мов інтерфейсу, включаючи українську;
3. Автоматичне визначення вартості підписки за назвою сервісу;
4. Синхронізація даних між пристроями з використанням Firebase Firestore;
5. Можливість експорту звітів у форматі PDF.

Разом із тим, система має певні обмеження, які можуть бути усунені в подальшому:

1. Залежність від якості роботи AI-моделі;
2. Відсутність інтеграції з банківськими API;
3. Необхідність оптимізації роботи на різних пристроях.

У цілому система демонструє ефективність у вирішенні задач обліку та контролю витрат в онлайн-сервісах і має потенціал для подальшого розвитку та розширення функціональних можливостей.

На рисунках 1–3 наведено UML-діаграми, що відображають архітектуру системи та основні сценарії взаємодії користувача із застосунком [10].



Рис. 1. Діаграма випадків використання (Use Case Diagram)



Рис. 2. Діаграма послідовності (Sequence Diagram)

Діаграма послідовності ілюструє порядок взаємодії між користувачем і системою під час зміни валюти та здійснення оплати підписки. Опис цього процесу наступний:

1. Вибір валюти: користувач обирає валюту у випадаючому меню на головному екрані.
2. Передача події: головний екран передає вибір користувача до модуля обробки бізнес-логіки.
3. Запит курсів валют: модуль обробки звертається до сервісу отримання курсів валют.
4. Отримання курсів: сервіс курсів повертає актуальний курс відносно гривні.
5. Оновлення цін: модуль обробки передає оновлений курс, головний екран перераховує всі ціни.
6. Відображення цін: користувач бачить оновлені ціни на головному екрані.
7. Ініціація оплати: користувач натискає кнопку оплати на обраній підписці.
8. Відкриття екрану оплати: система відкриває екран оплати із сумою до сплати.
9. Введення даних картки: користувач заповнює платіжну форму.
10. Підтвердження оплати: користувач натискає кнопку підтвердження.
11. Збереження платежу: екран оплати передає дані до модуля обробки, який зберігає платіж у базу даних.
12. Підтвердження збереження: база даних підтверджує успішне збереження.
13. Відображення результату: користувач отримує повідомлення про успішну оплату.



Рис. 3. Діаграма класів (Class Diagram)

Діаграма класів відображає структуру застосунку для обліку та контролю витрат в онлайн-сервісах. Основні класи та їх взаємозв'язки:

1. User — клас, що представляє користувача системи з його персональними даними (email, пароль, ім'я, статус блокування, дата створення). Використовується для автентифікації та управління профілем.
2. Subscription — клас, що представляє підписку користувача з інформацією про назву сервісу, вартість у гривнях, періодичність (щомісяця/щороку), дату наступного списання, категорію. Містить унікальний ідентифікатор, що генерується автоматично.
3. OneTimePurchase — клас, що представляє одноразову покупку з інформацією про назву, вартість, дату та категорію.
4. PaymentRecord — клас, що представляє запис про здійснений платіж з інформацією про назву сервісу, суму, дату, валюту, спосіб оплати та часову мітку.
5. AIRecommendation — клас, що представляє рекомендацію щодо оптимізації витрат із зазначенням типу (невикористовувана підписка, дублювання, економія), пріоритету, потенційної економії та дії для виконання.
6. MainViewModel — центральний клас бізнес-логіки, який керує всіма операціями: автентифікація, додавання/редагування/видалення підписок і покупок, здійснення платежів, генерація рекомендацій, синхронізація даних.
7. SubLynxDatabase — клас для роботи з локальною базою даних SQLite, що забезпечує створення таблиць, збереження, оновлення та видалення даних.
8. GeminiService — сервіс для взаємодії з Google Gemini AI для генерації персоналізованих

фінансових рекомендацій.

9. NotificationScheduler — сервіс для планування локальних нагадувань про майбутні списання через AlarmManager.

10. CurrencyApi — сервіс для отримання актуальних курсів валют з API Національного банку України.

11. PdfGenerator — сервіс для генерації звітів у форматі PDF.

На рисунках 4-6 зображено загальний вигляд застосунку та його функціонал.



Рис. 4. Головний екран застосунку та екран одноразових покупок



Рис. 5. Вигляд екрану аналітики витрат та екрану історії платежів



Рис. 6. Екран AI-порад із персоналізованими рекомендаціями

На рисунку 4 продемонстровано головний екран із переліком активних підписок користувача, фільтром за категоріями та загальною сумою витрат, а також екран одноразових покупок з аналогічним функціоналом. Рисунок 5 відображає екран аналітики витрат із круговою діаграмою розподілу витрат за категоріями, прогрес-барами для кожної підписки та кнопками формування й експорту звітів, а також екран історії платежів із переліком здійснених оплат, де кожен запис містить назву сервісу, дату, спосіб оплати та суму. Рисунок 6 ілюструє роботу модуля AI-рекомендацій, який виявляє невикористовувані підписки та покупки, дублювання сервісів в одній категорії та надає персоналізовані поради щодо оптимізації витрат із зазначенням потенційної економії та кнопками для застосування рекомендацій.

Висновки

Запропоновано інформаційну систему обліку та контролю витрат користувачів в онлайн-сервісах, яка успішно вирішує проблему централізованого управління витратами. Розроблена система відрізняється використанням сучасних технологій штучного інтелекту та забезпечує зручний користувацький досвід завдяки інтуїтивному інтерфейсу, підтримці 11 мов та 9 валют із автоматичним оновленням курсів.

Створена система успішно реалізує облік та контроль витрат користувачів в онлайн-сервісах, надаючи сучасний інструмент для контролю особистих фінансів. Використання гібридного підходу до AI-рекомендацій робить систему конкурентоспроможною на ринку подібних рішень. Розроблене рішення демонструє високу ефективність у вирішенні поставлених завдань та має значний потенціал для подальшого розвитку і вдосконалення функціоналу.

Практична цінність роботи полягає у створенні готового програмного продукту, який може бути використаний для щоденного контролю особистих фінансів. Застосунок дозволяє користувачам не лише відстежувати поточні витрати, а й прогнозувати майбутні, що сприяє підвищенню фінансової грамотності та дисципліни.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. An introduction to Deloitte's 2024 Digital Media Trends 2024 [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/digital-media-trends-consumption-habits-survey/2024/digital-media-trends-introduction.html
2. Subscriptions Assemble: How Super Bundling is Redefining the Subscription Market [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://bango.com/wp-content/uploads/2025/03/Bango_Subscriptions_Assemble.pdf
3. Subscription Wars: Super Bundling – Global Trends Report [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://bango.com/wp-content/uploads/2024/09/Bango_Global_Trends_Report.pdf
4. Digital Consumer Trends [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://www.deloitte.com/content/dam/assets-zone2/nl/en/docs/industries/technology-media-telecommunications/2025/deloitte-nl-digital-consumer-trends-preview.pdf
5. Kotlin Documentation [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://kotlinlang.org/docs/home.html
6. Jetpack Compose Documentation [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://developer.android.com/compose
7. SQLite Documentation [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://www.sqlite.org/docs.html
8. Firebase Documentation [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://firebase.google.com/docs
9. Gemini API Documentation [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://ai.google.dev/gemini-api/docs
10. Lucidchart. What is Unified Modeling Language (UML) [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://www.lucidchart.com/pages/tutorial/uml

Савчук Ірина Юріївна – студентка групи 2ІСТ-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: irinasavcuk@gmail.com

Войцеховська Ольга Олександрівна – PhD, доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: olgav1085@gmail.com

Savchuk Irina Y. **–** student of group 2IST-22b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: irinasavcuk@gmail.com

Voitsekhovska Olha O. **–** PhD, Associate Professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: olgav1085@gmail.com

УДК [004.9:330.567.2.021-052](043.2)

С. О. Гаврілова[1]
О. О. Войцеховська[1]

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ОСОБИСТИХ ПОКУПОК КОРИСТУВАЧІВ

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто процес розробки та проєктування мобільного застосунку для інформаційної системи обліку та аналізу особистих покупок користувачів. У ході дослідження проведено аналіз предметної області, визначено основні вимоги до програмного продукту. Розроблено архітектуру застосунку, побудовано UML-діаграми, що відображають структуру та поведінку системи, а також спроєктовано інтерфейс користувача. Практична частина включає реалізацію мобільного застосунку на платформі Android із використанням мови програмування Kotlin та середовища Android Studio. Реалізовано функціональні можливості, зокрема створення списків покупок, облік витрат, збереження історії та аналітика даних. У результаті виконання створено функціональний мобільний застосунок, який забезпечує ефективне управління особистими покупками та сприяє їх оптимізації.

Ключові слова: *інформаційна система, мобільний застосунок, оптимізація покупок, облік витрат, UML-діаграми, Android, Kotlin.*

Abstract

The paper considers the process of development and design of a mobile application for an information system for tracking and analyzing users' personal purchases.

During the research, the subject area was analyzed, and the main requirements for the software product were defined. The application architecture was developed, UML diagrams reflecting the structure and behavior of the system were created, and the user interface was designed.

The practical part includes the implementation of a mobile application on the Android platform using the Kotlin programming language and the Android Studio development environment. The implemented functionality includes creating shopping lists, expense tracking, storing purchase history, and data analytics.

As a result, a functional mobile application was developed, which provides effective management of personal purchases and contributes to their optimization.

Keywords: *mobile application, information system, shopping optimization, expense tracking, UML diagrams, Android, Kotlin.*

Вступ

У сучасних умовах стрімкого розвитку цифрових технологій та зростання кількості товарів і сервісів особливої актуальності набуває питання ефективної організації процесу здійснення покупок. Користувачі щодня стикаються з необхідністю планування покупок, вибору товарів, контролю списків та уникнення зайвих або імпульсивних придбань. У зв'язку з цим виникає потреба у зручних інструментах, які допомагають оптимізувати процес здійснення покупок і зробити його більш структурованим та усвідомленим.

Для вирішення зазначених задач пропонується створення інформаційної системи у вигляді мобільного застосунку, який поєднує можливості сучасних мобільних технологій та аналітичних підходів для забезпечення ефективного управління особистими покупками [1].

Особливістю запропонованого рішення є інтеграція функцій обліку, аналізу та формування рекомендацій, що дозволяє не лише фіксувати витрати, а й виявляти закономірності у споживчій поведінці користувача та оптимізувати процес здійснення покупок [2].

Метою роботи є розробка мобільного застосунку для інформаційної системи обліку та аналізу особистих покупок користувачів, здатного забезпечити зручне формування списків покупок, аналіз витрат та споживчих звичок, а також надання персоналізованих рекомендацій щодо підвищення ефективності здійснення покупок.

Система спрямована на вирішення комплексу завдань: від організації та збереження даних про покупки до їх обробки, аналізу та підтримки прийняття рішень користувачем.

Запропонований підхід передбачає реалізацію основних функцій управління покупками, зокрема додавання та редагування товарів, їх категоризацію, ведення історії покупок і аналіз поведінки користувача. Особлива увага приділяється створенню інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу та забезпеченню зручної взаємодії користувача із системою.

Застосування такого підходу відкриває нові можливості у сфері оптимізації особистих покупок, дозволяючи підвищити ефективність управління витратами, зменшити кількість імпульсивних придбань та покращити організацію повсякденної діяльності користувача.

Результати дослідження

За результатами аналізу існуючих мобільних застосунків та дослідження потреб користувачів у сфері управління особистими покупками було визначено основні підходи до створення ефективної інформаційної системи обліку та аналізу витрат. Встановлено, що більшість існуючих рішень орієнтовані лише на фіксацію витрат і не забезпечують комплексного аналізу споживчої поведінки користувача. На основі проведеного аналізу було розроблено та реалізовано мобільний застосунок, який включає низку ключових функціональних можливостей.

Зокрема, реалізовано модуль управління покупками, що передбачає створення та редагування списків покупок, додавання товарів із зазначенням їх категорії, ціни та кількості, а також можливість позначення придбаних товарів. Окрему увагу приділено обліку та збереженню даних, що включає формування історії покупок, застосування фільтрації та сортування записів, а також використання локальної бази даних для забезпечення надійного зберігання інформації. Важливим компонентом системи є аналітичний модуль, який забезпечує обчислення загальної суми витрат, визначення середнього чека, виявлення найвитратніших категорій та відображення динаміки витрат у часі. Крім того, у застосунку реалізовано систему рекомендацій, яка здійснює аналіз повторюваних покупок, формує підказки щодо оптимізації витрат та сприяє підтримці прийняття обґрунтованих рішень користувачем.

Розробка додатку здійснюється з використанням сучасного стеку технологій:

1. Kotlin та Android Studio — для реалізації мобільного застосунку [3-4];
2. Jetpack Compose — для створення інтерфейсу користувача [5];
3. Room (SQLite) — для організації локального зберігання даних [6];
4. MVVM — для побудови архітектури застосунку [7].

У порівнянні з існуючими аналогами, розроблена система має низку переваг, зокрема забезпечує комплексний підхід до управління покупками, що поєднує функції обліку, аналізу та формування рекомендацій. Важливою особливістю є орієнтація на поведінку користувача, а не лише на фінансові показники, що дозволяє більш ефективно оптимізувати процес здійснення покупок. Крім того, застосунок характеризується зручним та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, що спрощує взаємодію користувача із системою, а також підтримує можливість персоналізації рекомендацій відповідно до індивідуальних споживчих звичок. Разом із тим, визначено основні напрямки подальшого вдосконалення системи, серед яких розширення аналітичного функціоналу, впровадження технологій штучного інтелекту, інтеграція з хмарними сервісами для забезпечення синхронізації даних, а також оптимізація продуктивності застосунку на різних пристроях.

Розроблений мобільний застосунок демонструє ефективність у вирішенні задач оптимізації особистих покупок та має потенціал для подальшого розвитку і розширення функціональних можливостей.

Для більш наочного представлення структури системи, взаємодії користувачів із застосунком та реалізованих функцій використано UML-діаграми [8].

Загальна діаграма використання відображена на рисунку 1, на ній подано структуру системи, визначено основних акторів (Користувача і Адміністратора) та змодельовано їхню взаємодію із системою. Для кожного актора визначено відповідні варіанти використання, що відображають як базові операції (додавання покупок, перегляд аналітики, отримання рекомендацій), так і адміністративні дії (керування користувачами, отримання даних із бази, формування звітів).



Рис. 1. Загальна діаграма використання

UML-діаграму взаємодії представлено на рисунку 2, описує процес отримання та відображення аналітики витрат користувача. Ініціатором процесу є користувач, який надсилає запит на перегляд аналітики. Далі запит передається до аналітичного модуля, який звертається до бази даних для отримання історії покупок.

Після отримання необхідних даних виконується їх обробка та формування аналітичних результатів, які передаються назад користувачу у вигляді статистики або графіків. Таким чином, діаграма демонструє послідовність обміну повідомленнями між компонентами системи та відображає логіку обробки запиту на аналіз витрат.



Рис. 2. Діаграма взаємодії

На рисунку 3 показано UML-діаграму класів архітектури системи. Діаграма відображає основні компоненти системи та їх взаємодію: користувацький рівень (Client, Admin), рівень представлення (ViewModel), бізнес-логіку (сервіси) та рівень даних (сутності Purchase, Category, User). Користувач взаємодіє із застосунком через ViewModel, які обробляють запити та передають їх до відповідних сервісів. Бізнес-логіка реалізована через сервіси, що відповідають за управління покупками, аналіз витрат та формування рекомендацій. Оброблені дані повертаються у вигляді статистики, прогнозів і підказок користувачу.



Рис. 3. Діаграма класів

Інтерфейс початкового етапу роботи мобільного застосунку, що включає вітальний екран, а також екрани входу та реєстрації користувача показано на рисунку 4. Вітальний екран знайомить користувача з основними можливостями застосунку, тоді як екрани авторизації забезпечують доступ до персонального кабінету та створення нового облікового запису. Інтерфейс виконано у сучасному мінімалістичному стилі та забезпечує зручну навігацію і взаємодію з користувачем.



Рис. 4. Вітальний екран мобільного застосунку та екрани авторизації користувача (вхід і реєстрація)

Основні екрани мобільного застосунку для управління покупками представлено на рисунку 5.

Головний екран відображає узагальнену інформацію про витрати користувача, швидку аналітику та останні покупки. Екран аналітики демонструє структуру витрат у вигляді діаграми, а також деталізацію за категоріями. Екран додавання покупки забезпечує введення даних про товар, зокрема назви, категорії, ціни, кількості та місця придбання.



Рис. 5. Головний екран застосунку, екран аналітики витрат та екран додавання покупки

На рисунку 6 показано роботу системи рекомендацій. Застосунок формує підказки на основі попередніх покупок користувача, аналізуючи повторюваність товарів та структуру витрат.



Рис. 6. Екран формування персоналізованих рекомендацій на основі аналізу витрат користувача

Висновки

Запропоновано та реалізовано інформаційну систему для оптимізації особистих покупок, яка забезпечує комплексний підхід до управління витратами користувача. Розроблена інформаційна система вирішує проблему нераціонального планування покупок шляхом поєднання функцій обліку, аналізу та формування рекомендацій на основі споживчої поведінки.

Створена інформаційна система відрізняється зручним та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, що забезпечує ефективну взаємодію користувача із застосунком. Реалізовані функціональні можливості дозволяють організовувати покупки, відстежувати витрати, аналізувати їх структуру та отримувати персоналізовані рекомендації щодо оптимізації витрат.

Розроблене рішення демонструє високу ефективність у вирішенні поставлених завдань та має практичну цінність для повсякденного використання. Використання сучасних мобільних технологій забезпечує стабільну роботу системи та створює передумови для її подальшого розвитку.

Таким чином, створена інформаційна система є ефективним інструментом для оптимізації особистих покупок і сприяє формуванню раціональної споживчої поведінки користувача.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Інформаційні системи та технології. Частина 1: електронний навчальний посібник [Електронний ресурс] / Азарова А. О., Юрчук Н. П., Муращенко О. Г. – Вінниця : ВНТУ, 2024. – 21 с. – Режим доступу: https://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2025/Azarova_P1_2024_152.pdf
2. Consumer Buyer Behaviour Definition [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://research-methodology.net/consumer-buyer-behaviour-definition/
3. Get started with Kotlin [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://kotlinlang.org/docs/getting-started.html
4. Meet Android Studio [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://developer.android.com/studio/intro
5. Jetpack Compose Tutorial [Електронний ресурс] – Режим доступу:https://developer.android.com/develop/ui/compose/tutorial
6. Room [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://brander.ua/technologies/room
7. Model-View-ViewModel (MVVM) [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/architecture/maui/mvvm
8. Що таке мова Unified Modeling Language (UML)? [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-365/visio/uml

Гаврілова Софія Олегівна – студентка групи 2ІСТ-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: gavrilova18082005@gmail.com

Войцеховська Ольга Олександрівна – PhD, доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: olgav1085@gmail.com

Havrilova Sofiia O. **–** student of group 2IST-22b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: gavrilova18082005@gmail.com

Voitsekhovska Olha O. **–** PhD, Associate Professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: olgav1085@gmail.com

УДК [004.8:028.2](043.2)

В. Ю. Марущак[1]
О. О. Войцеховська[1]

ІНФОРМАЦІЙНА ВЕБСИСТЕМА ПІДБОРУ КНИГ ЗА СЮЖЕТАМИ

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто розробку інформаційної вебсистеми для інтелектуального підбору книг за допомогою аналізу сюжетних ліній. Система забезпечує персоналізований пошук за описом подій природною мовою, автоматичний переклад анотацій та формування рекомендацій на основі сюжетної близькості з використанням технологій штучного інтелекту. Вебсистема розроблена з використанням Python (FastAPI) для серверної логіки та інтегрована з мовними моделями для семантичного аналізу.

Ключові слова: *інформаційна система, вебзастосунок, підбір книг, семантичний пошук, штучний інтелект, UML-діаграми.*

Abstract

The paper considers the development of an intelligent information web system for book selection based on storyline analysis. The system provides personalized search using natural language descriptions of events, automated translation of annotations, and generation of recommendations based on semantic plot similarity using artificial intelligence technologies. The web system is developed using Python (FastAPI) for server-side logic and is integrated with large language models for semantic analysis.

Keywords: *information system, web application, book selection, semantic search, artificial intelligence, UML diagrams.*

Вступ

У сучасному світі через стрімке збільшення обсягів доступної літератури дедалі важливішою стає розробка інноваційних засобів для точного вибору книг. Традиційні методи пошуку за назвою або автором часто виявляються неефективними, оскільки не забезпечують релевантності при пошуку за конкретним сюжетом чи настроєм.

Для вирішення цієї проблеми пропонується створення інформаційної вебсистеми, яка поєднує можливості штучного інтелекту та сучасних вебтехнологій для глибокого аналізу сюжетів. Унікальність рішення полягає у переході від базового пошуку за ключовими словами до семантичного аналізу змісту творів, що дозволяє користувачам знаходити книги за абстрактними описами подій. Метою роботи є розробка інтелектуальної системи, здатної автоматично визначати семантичну схожість сюжетів та формувати релевантні рекомендації [1].

Результати дослідження

За результатами аналізу предметної області та дослідження читацьких потреб було визначено оптимальні підходи до створення інтелектуальної системи підбору літератури. На основі проведеного аналізу розроблено та протестовано інформаційну вебсистему «SemanticBooks», яка включає наступні ключові функції:

1. Персоналізація читацького досвіду:
   - збір та аналіз індивідуальних жанрових вподобань користувача;
   - врахування специфічних запитів щодо атмосфери, настрою та темпу розповіді у творі;
   - автоматизація ведення персоналізованих списків обраної літератури.
2. Інтелектуальний семантичний пошук:
   - можливість введення розгорнутих описів сюжету природною мовою [2];
   - використання нейронних мереж для глибокого аналізу змісту та контексту запиту [3];
   - застосування векторного пошуку для виявлення сюжетної близькості між творами [4].
3. Система AI-рекомендацій та аналізу:
   - автоматичне формування списку схожих за мотивом книг на основі структури сюжету;

- генерація україномовних перекладів анотацій для іноземних видань за допомогою мовних моделей (LLM) [5].

4. Управління цифровою бібліотекою:

- фільтрація збережених книг за часовими межами видання та жанровою належністю;
- можливість локального збереження результатів для доступу в автономному режимі.

Розробка вебсистеми здійснюється з використанням сучасного стеку технологій:

1. Python + FastAPI — для реалізації продуктивної серверної логіки, обробки запитів та побудови REST API [6].
2. LM Studio / LLM — для генерації векторних представлень (embeddings) та семантичного аналізу текстів.
3. React + TypeScript — для створення сучасного, інтерактивного та адаптивного вебінтерфейсу користувача [7].

У порівнянні з традиційними аналогами (Goodreads, The StoryGraph), розроблена система має такі переваги:

1. Використання нейронних мереж для аналізу фактичного змісту, а не лише метаданих.
2. Висока точність підбору за абстрактним описом ідеї чи концепції твору.
3. Гнучкість у роботі з багатомовним контентом завдяки вбудованому AI-перекладу.
4. Сучасний адаптивний вебінтерфейс, оптимізований для опрацювання значних масивів тексту.

Існують певні обмеження, що потребують подальшої оптимізації:

1. Залежність швидкості пошуку від обчислювальних ресурсів AI-сервера.
2. Необхідність постійного розширення та індексації бази даних книжкових анотацій.
3. Потреба у вдосконаленні алгоритмів ранжування для дуже коротких запитів.

Система демонструє високу ефективність у вирішенні завдань інтелектуального пошуку літератури та має потенціал для впровадження у щоденну читацьку практику.

На рисунках 1-3 представлено діаграму використання, діаграму послідовності та діаграму класів мобільного додатка для інформаційної вебсистеми підбору книг за сюжетами [8].



Рис. 1. Діаграма випадків використання (Use Case Diagram)



Рис. 2. Діаграма послідовності (interaction diagram)

Діаграма послідовності ілюструє порядок взаємодії між користувачем і компонентами вебсистеми під час процесу семантичного пошуку літератури. Опис цього процесу наступний:

1. Запит на пошук книги за сюжетом: користувач ініціює процес підбору літератури через вебінтерфейс системи.
2. Відобразити форму пошуку: вебінтерфейс генерує та показує користувачеві форму для введення пошукового запиту.
3. Надіслати опис сюжету: користувач вводить розгорнутий текстовий опис бажаного сюжету та відправляє його.
4. Передати текст запиту для аналізу: вебінтерфейс передає отриману текстову інформацію до модуля аналізу та семантичного пошуку.
5. Запит доступної літератури: модуль аналізу звертається до бази даних книг, щоб отримати масив наявних творів для порівняння.
6. Зібрати текстові дані книг: база даних виконує збір текстових даних (анотацій) збережених книг.
7. Запит на векторизацію (embedding): модуль аналізу відправляє текст запиту користувача до сервісу ШІ (LM Studio) для його перетворення на математичний вектор.
8. Опрацювати текст та згенерувати вектор: сервіс ШІ виконує обробку тексту, генерує векторне представлення запиту та повертає результат модулю аналізу.
9. Зафіксувати процес пошуку: після завершення аналізу та формування видачі модуль аналізу звертається до сервісу логування для фіксації події.
10. Підтвердження збереження логу: сервіс логування зберігає дані про запит і фіксує підтвердження успішного запису.
11. Надіслати відсортований список книг: модуль аналізу передає остаточний, відсортований за релевантністю список книг назад до вебінтерфейсу.
12. Показати отримані результати: вебінтерфейс оновлюється та відображає згенерований перелік літератури користувачеві.



Рис. 3. Діаграма класів

Діаграма класів відображає структуру інформаційної вебсистеми для інтелектуального підбору книг за сюжетами. Основні класи та їх взаємозв'язки:

1. User – клас, що представляє користувача системи з його персональними даними (ім'я користувача, email, біографія). Містить методи для отримання, встановлення даних користувача та оновлення його біографії.

2. Book – клас, що представляє окрему книгу з інформацією про її назву, автора, жанр, рік видання, опис та статус збереження. Містить методи для отримання метаданих, опису твору та керування статусом збереження.

3. Library – клас, що представляє особисту бібліотеку (список збережених книг) користувача. Містить колекцію збережених страв (книг) та методи для її оновлення: додавання, видалення творів або повного очищення бібліотеки.

4. SemanticService – сервіс для обробки семантичних запитів користувача, пошуку схожих книг, побудови контексту та математичного розрахунку косинусної схожості між векторами.

5. AIService – сервіс для взаємодії з мовною моделлю штучного інтелекту (через LM Studio). Відповідає за запити на векторизацію тексту (embedding), генерацію перекладу анотацій українською мовою та формування рекомендацій на основі біографії користувача.

6. AuthStorageService – сервіс для збереження, отримання та очищення даних користувача з локального сховища, а також для синхронізації його бібліотеки.

7. WebController – головний контролер, що керує бібліотекою та координує взаємодію між сервісами. Він обробляє запити на пошук, ініціює переклад, змінює статус збереження книги та відкриває її деталі.

На рисунках 4-6 можна побачити вигляд додатку та його функціонал.



Рис. 4. Сторінка пошуку книги, приклад заповнення запиту для пошуку та надання результату пошуку



Рис. 5. Сторінка зі збереженими книгами



Рис. 6. Сторінка профілю користувача

Висновки

Запропоновано інформаційну вебсистему інтелектуального підбору літератури, яка успішно вирішує проблему точного пошуку книг за їхнім змістом та сюжетними характеристиками. Розроблена система відрізняється використанням сучасних технологій штучного інтелекту (зокрема, мовних моделей для семантичного аналізу) та забезпечує зручний користувацький досвід завдяки інтуїтивному інтерфейсу і підтримці автоматичного перекладу анотацій українською мовою.

Створена система успішно реалізує автоматизацію персоналізованого підбору творів, надаючи читачам сучасний інструмент для швидкого знаходження релевантної літератури та формування власної цифрової бібліотеки. Використання передових алгоритмів векторного пошуку замість традиційного підбору за ключовими словами робить систему конкурентоспроможною на ринку сучасних читацьких сервісів. Розроблене рішення демонструє високу ефективність у вирішенні поставлених завдань та має значний потенціал для подальшого розвитку і вдосконалення функціоналу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Bast H., Buchhold B., Haussmann E. Semantic Search on Text and Knowledge Bases, *Foundations and Trends in Information Retrieval*. 2016. Vol. 10 No. 2-3. P. 119–271. https://doi.org/10.1561/1500000032
2. Обробка природної мови (NLP) [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Обробка_природної_мови
3. Reimers N., Gurevych I. Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing* 2019, 3982-3992. https://aclanthology.org/D19-1410/
4. Sentence-Transformers: Semantic Textual Similarity [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://sbert.net/docs/sentence_transformer/usage/semantic_textual_similarity.html
5. LM Studio – Discover, download, and run local LLMs [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://lmstudio.ai/
6. FastAPI – офіційна документація вебфреймворку [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://fastapi.tiangolo.com/
7. React [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://react.dev/
8. Простий посібник зі схем UML і моделювання баз даних [Електронний ресурс]: https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-365/business-insights-ideas/resources/guide-to-uml-diagramming-and-database-modeling

Марущак Вікторія Юріївна – студентка групи 2ICT-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: Viktoriyamaruschak401@gmail.com

Войцеховська Ольга Олександрівна – PhD, доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: olgav1085@gmail.com

Marushchak Viktoriia Yu. – student of group 2IST-22b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: Viktoriyamaruschak401@gmail.com

Voitsekhovska Olha O. – PhD, Associate Professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: olgav1085@gmail.com

УДК 004.89 : 796.015

О. М. ВЛАСОК
А. А. ЯРОВИЙ
Л. М. ВАХОВСЬКА

ОСОБЛИВОСТІ КОМБІНОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ТА НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ СПОРТИВНИХ ТРЕНУВАНЬ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Запропоновано підхід до підвищення ефективності інформаційної технології індивідуального планування спортивних тренувань на основі комбінованого застосування методів нечіткої логіки, нейронних мереж та суб'єктивного зворотного зв'язку. Наведено особливості побудови системи нечіткого виведення типу Мамдані для м'якої класифікації тренувального навантаження та визначено підходи до формування предиктивної моделі на основі багатошарового перцептрону для прогнозування динаміки спортивних результатів і ризику перетренованості. Обґрунтовано доцільність використання механізму зворотного зв'язку на основі шкали RPE для адаптивного коригування тренувальних планів.

Ключові слова: інтелектуальні системи, нечітка логіка, нейронна мережа, інформаційні технології, індивідуальне планування спортивних тренувань, адаптивні алгоритми, фітнес-застосунки.

Abstract

An approach to improving the efficiency of the information technology for individual sports training planning based on the combined application of fuzzy logic, neural network, and subjective feedback methods is proposed. The features of constructing a Mamdani-type fuzzy inference system for soft classification of training load are presented, and approaches to building a predictive model based on a multilayer perceptron for forecasting sports performance dynamics and overtraining risk are defined. The feasibility of using an RPE-based feedback mechanism for adaptive adjustment of training plans is substantiated.

Keywords: intelligent systems, fuzzy logic, neural network, information technologies, individual sports training planning, adaptive algorithms, fitness applications.

Вступ

Сучасний рівень розвитку методів та засобів штучного інтелекту відкриває принципово нові можливості для персоналізації спортивного тренування. З одного боку, стрімке зростання популярності фітнес-застосунків та пристроїв забезпечує безпрецедентний обсяг даних про фізичну активність користувачів. З іншого боку, аналіз існуючих програмних рішень у цій сфері свідчить про те, що переважна більшість із них залишається на рівні детермінованих алгоритмів із жорсткими пороговими значеннями, нездатних адекватно моделювати плавний, неперервний характер фізіологічних змін в організмі спортсмена.

Метою цього дослідження є підвищення ефективності інформаційної технології індивідуального планування спортивних тренувань на основі комбінованого застосування методів нечіткої логіки, нейронних мереж та суб'єктивного зворотного зв'язку.

Результати дослідження

Аналіз існуючих програмних засобів планування спортивних тренувань показав, що всі вони використовують детерміновані алгоритми прийняття рішень із жорсткими пороговими умовами. Принципова технічна проблема такого підходу полягає в дискретизації неперервного фізіологічного простору параметрів: система може присвоювати ідентичні тренувальні плани двом користувачам, чиї параметри знаходяться по різні боки від порогу, попри незначну фактичну різницю між ними.

Введення методів нечіткої логіки виявляє перспективи усунення цієї проблеми на рівні архітектури алгоритму.

Нечітка логіка як метод м'якої класифікації навантаження. Система нечіткого виведення типу Мамдані оперує функціями належності, що описують ступінь приналежності вхідного значення до лінгвістичної категорії в діапазоні від 0 до 1. Для задачі оцінки тренувального навантаження може бути визначено три вхідні лінгвістичні змінні: «рівень підготовки» (початківець, середній, досвідчений), «відношення поточної до максимальної ваги» (низьке, помірне, високе) та «індекс маси тіла» (нижче норми, норма, вище норми). Вихідна змінна «інтенсивність тренування» набуває значень: низька, помірна, висока, максимальна. На відміну від бінарних умов, функції належності трикутного або трапецієподібного типу будуть забезпечувати плавний перехід між категоріями, що технічно означає – для значення вхідного параметра на межі двох категорій система одночасно активує обидва відповідні правила з різними ваговими коефіцієнтами, а вихідне рішення є зваженим результатом їх агрегації. Це усуває стрибкоподібну поведінку детермінованих алгоритмів і підвищує стабільність генерованих планів [1-3].

Дослідження застосування нечіткої логіки в системах планування спортивних тренувань показують, що перехід від детермінованих правил до нечіткого виведення дозволяє скоротити кількість помилок при класифікації, тобто випадків, коли незначна різниця у параметрах призводить до принципово різних рекомендацій – приблизно на 60–75% порівняно з бінарними алгоритмами [1-3]. Крім того, нечіткі системи демонструють вищу стійкість до похибок вимірювання вхідних даних: шум у значенні вхідного параметра ±5% спричиняє зміну вихідного рішення лише на ±2–3%, тоді як у детермінованих алгоритмах аналогічна похибка може спричинити повну зміну категорії та відповідного плану.

Використання нейронної мережі як інструмент подальшого аналізу. Для задачі прогнозування динаміки показників та ризику перевантаження застосовано архітектуру багатошарового перцептрону (далі MLP). Технічно задача формуватиметься як задача регресії: на вхід моделі подається вектор ознак, що включає середнє тижневе навантаження за останні 4 тижні, поточні значення суб'єктивної оцінки навантаження (далі RPE), коефіцієнт співвідношення гострого та хронічного навантаження (далі ACWR) та динаміку результатів; на виході – прогнозоване значення максимальної ваги у базовій вправі через N тижнів та ймовірність перевантаження як значення у діапазоні від 0 до 1.

Ключовою вхідною ознакою для прогнозування ризику травм є показник ACWR. Він обчислюється як відношення гострого тижневого навантаження (сума добутків ваги на кількість повторень за поточний тиждень) до хронічного навантаження (середнє значення за попередні 4 тижні). Значення ACWR у межах 0,8–1,3 відповідає «безпечній зоні», тоді як перевищення порогу 1,5 асоціюється з підвищенням імовірності травми на 49–51% [4-6]. Систематичний моніторинг ACWR та своєчасне рекомендування розвантажувального тижня дозволяє знизити ризик травматизму на 21–38% та ризик перетренованості на 30–40% порівняно з системами без предиктивного компонента [4-6]. Жодна з розглянутих доступних систем-аналогів не реалізовує обчислення та моніторинг ACWR у відкритому та верифікованому вигляді.

Механізм зворотного зв'язку на основі RPE. Механізм може бути реалізований як замкнений контур регулювання: після кожного тижня система збирає RPE-оцінки по кожному підходу від користувача, обчислює середнє значення та порівнює з цільовим RPE запланованого циклу в системі. Різниця між фактичним та цільовим RPE (далі ΔRPE) використовується як сигнал корекції: якщо $\Delta RPE > +1$ (користувач сприймає навантаження як надмірне) – система знижує робочі ваги наступного тижня на 5–10%; якщо $\Delta RPE < -1$ (значний запас) – підвищує на 2,5–5%. Дослідження підтверджують кореляцію між RPE-оцінками та об'єктивними показниками тренувального стресу на рівні $r = 0,76–0,89$ [4], що є статистично значущим і обґрунтовує використання RPE як надійного сигналу для алгоритму корекції. На відміну від існуючих аналогів, де адаптація плану здійснюється або вручну, або на основі виключно об'єктивних даних (вага/кількість повторень), запропонований підхід враховує стан спортсмена, що підвищує точність адаптації на 15–23% за показником відповідності фактичного навантаження цільовому [7-8].

Перевага запропонованого підходу при реалізації в інформаційній технології індивідуального планування спортивних тренувань над існуючими аналогами визначається синергетичним ефектом трьох компонентів. Нечітка логіка усуває проблему дискретизації при класифікації параметрів на вході системи. Нейронна мережа забезпечує предиктивний аналіз майбутньої динаміки та ризиків на

основі накопиченої історії. Механізм RPE замикає контур зворотного зв'язку, коригуючи рішення системи на основі реальної реакції організму. Жодна з розглянутих комерційних систем-аналогів не реалізує всіх трьох компонентів одночасно у відкритому та науково-верифікованому вигляді.

Висновки

Розробка інформаційної технології індивідуального планування спортивних тренувань на основі методів нечіткої логіки та нейронних мереж є актуальним напрямком досліджень, що має значний потенціал для підвищення ефективності тренувального процесу та наближення автоматизованих систем до рівня персонального тренера. Застосування методів штучного інтелекту дозволяє створювати персоналізовані програми тренувань, які динамічно адаптуються до поточного стану користувача та змін у його фізичній формі.

Основними перевагами запропонованої інформаційної технології є плавна диференціація тренувальних планів на основі нечіткої логіки, завчасне виявлення ризику перетренованості через моніторинг показника ACWR та автоматичне коригування планів на основі суб'єктивного стану спортсмена. Проте, для успішної реалізації необхідно вирішити ряд викликів, пов'язаних із забезпеченням достатнього обсягу тренувальних даних для навчання нейронної мережі, калібруванням функцій належності відповідно до різних категорій користувачів та валідацією алгоритмів на реальній вибірці користувачів різного рівня підготовки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. D.T. Mukhamediyeva, U.U.Khasanov (2022). Mamdani fuzzy logic apparatus for solving classification problems problems. Journal of Fundamental and Applied Research Vol. 2, Issue 4 (2022) 20220023. URL: https://www.jfar.uz/volumes/2022/4/articles/2.pdf
2. Зінов'єва О. Г., Лубко Д. В. Алгоритм Мамдані в системах нечіткого виведення // Сучасні комп'ютерні та інформаційні системи і технології : матеріали III Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. (Запоріжжя, 12–19 грудня 2022 р.). Запоріжжя : ТДАТУ, 2022. С. 74–79.
3. Зінов'єва О. Г. Використання нечіткої логіки в системах прийняття рішень. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2025. № 1 (92). Ч. 2. С. 71–75. DOI: https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2025.1.2.10
4. Руденко О. Г. Нейромережеве прогнозування часових рядів на основі багатошарового персептрона / О. Г. Руденко, О. О. Безсонов, О. С. Романюк // Управління розвитком. – 2019. – Т. 17, № 1. – С. 23-34. DOI http://dx.doi.org/10.21511/dm.5(1).2019.03
5. Danny Maupin, Ben Schram, Elisa Canetti, Robin Orr. The Relationship Between Acute: Chronic Workload Ratios and Injury Risk in Sports: A Systematic Review // Open Access Journal of Sports Medicine. – 2020. – Vol. 11. – P. 51–75. DOI: https://doi.org/10.2147/OAJSM.S231405
6. Adrien Sedeaud, Quentin De Larochelambert, Issa Moussa, Didier Brasse, Jean-Maxence Berrou, Stephanie Duncombe, Juliana Antero, Emmanuel Orhant, Christopher Carling, Jean-Francois Toussaint. Does an Optimal Relationship Between Injury Risk and Workload Represented by the "Sweet Spot" Really Exist? An Example From Elite French Soccer Players and Pentathletes // Frontiers in Physiology. – 2020 – Vol. 11. DOI: https://doi.org/10.3389/fphys.2020.01034
7. Monoem Haddad, Georgios Stylianides, Leo Djaoui, Alexandre Dellal, Karim Chamari. Session-RPE Method for Training Load Monitoring: Validity, Ecological Usefulness, and Influencing Factors // Frontiers in Neuroscience. – 2017 – Vol. 11. DOI: https://doi.org/10.3389/fnins.2017.00612
8. Антонюк Олександр, Павлюк Анна, Олійник Костянтин. Методи визначення одноповторного максимуму (1ПМ) у фітнес-програмах силового спрямування. (2025). Physical Culture And Sport: Scientific Perspective, 2, 296-300. https://doi.org/10.31891/pcs.2025.2.38

Власок Олександр Михайлович – студент групи 2КН-25м, факультету інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, кафедра комп`ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vlasok.200456@gmail.com

Яровий Андрій Анатолійович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Ваховська Любов Михайлівна – асистент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Oleksandr M. Vlasok – student of group 2KN-25m, Faculty of Intelligent Information Technologies and automation, Department for Computer Sciences, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vlasok.200456@gmail.com

Andrii A. Yarovyi – Dr. Sc. (Eng.), Professor, Head of the Department for Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Lyubov M. Vahovska – Assistant at the Department for Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.738.5:004.9

Д. В. Груділов
Ю. С. Хмелівський

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ЧЕКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто підхід до створення інтелектуального модуля автоматизованого розпізнавання та аналізу фіскальних чеків у системах колективного управління витратами. Запропоновано гібридну технологію обробки даних, яка поєднує попередню цифрову підготовку зображень, оптичне розпізнавання символів (OCR) та семантичний аналіз із використанням великих мовних моделей. Реалізований підхід дозволяє трансформувати неструктурований текст чека у валідну структуровану об'єктну модель JSON, мінімізуючи помилки розпізнавання та ручного введення.

Ключові слова: інтелектуальна система, розпізнавання чеків, OCR, GPT, NestJS, Tesseract, JSON, фінансовий облік.

Abstract

The paper considers an approach to creating an intelligent module for automated recognition and analysis of fiscal receipts within collaborative expense management systems. A hybrid data processing technology is proposed, combining digital image preprocessing, optical character recognition (OCR), and semantic analysis using large language models. The implemented approach allows transforming unstructured receipt text into a valid structured JSON object model, minimizing recognition and manual input errors.

Keywords: intelligent system, receipt recognition, OCR, GPT, NestJS, Tesseract, JSON, financial tracking.

Вступ

У сучасних процесах цифровізації фінансового обліку першочерговою задачею є переведення фізичних документів у електронний вигляд за допомогою оптичного сканування та мобільної фотофіксації [1].

Паперові фіскальні чеки, як первинні носії інформації, під час сканування часто зазнають значних викривлень: зминання матеріалу, розмиття термодруку, утворення тіней та низької контрастності через специфіку зовнішнього освітлення. Оцифрування таких зображень та вилучення з них цілісного текстового масиву ускладнюється нестандартним компонуванням реквізитів у чеках різних торгових мереж.

Через це виникає гостра технологічна потреба у створенні спеціалізованих систем інтелектуального сканування, здатних стабільно зчитувати пошкоджені графічні структури та готувати їх до подальшої машинної десеріалізації.

Сучасні інформаційні технології дозволяють реалізувати системи інтелектуальної обробки слабкоструктурованих даних із високим рівнем точності. Використання великих мовних моделей (LLM) забезпечує гнучку інтерпретацію текстових масивів із урахуванням контексту, що дозволяє миттєво виправляти похибки оптичного розпізнавання безпосередньо у процесі конвеєрної обробки.

Отже, метою роботи є вдосконалення інтелектуальної системи аналізу чеків та колективного управління фінансовими витратами шляхом реалізації модуля розпізнавання та аналізу чеків з використанням штучного інтелекту.

Результати дослідження

У ході дослідження було проаналізовано підходи до реалізації систем оптичного розпізнавання символів та встановлено, що більшість існуючих класичних рішень не забезпечують повноцінного контекстуального аналізу або мають обмежену точність в умовах геометричних викривлень чи низької якості вхідних фотографій.

Для реалізації системи запропоновано використання конвеєрної архітектури (Pipeline Architecture), що поєднує методи попередньої растрової обробки, локального OCR та штучного інтелекту. Растрова передобробка на базі бібліотеки Sharp нормалізує контрастність зображення, тоді як рушій Tesseract.js

у середовищі WebAssembly (WASM) забезпечує вилучення сирого тексту без передачі конфіденційних даних на сторонні хмарні сервіси [2].

Клієнтська частина системи взаємодіє з сервером для передачі графічних файлів, що дозволяє забезпечити гнучке керування процесом обробки. Server-side частина реалізована з використанням фреймворку NestJS, який забезпечує модульну структуру застосунку та оркестрацію послідовних фаз трансформації даних.

Реалізовано механізм цифрового конвеєра, який дозволяє трансформувати неструктуровані текстові блоки у строго типізовані об'єкти JSON. Модуль автоматично виокремлює назви товарів, ціни та кількість, відсіюючи нерелевантну службову інформацію [3].

Особливу увагу приділено механізму інтелектуального мапінгу. Усі сирі текстові дані передаються до великої мовної моделі GPT через REST API, після чого очищений і структурований масив об'єктів записується у реляційну MySQL із використанням Sequelize ORM. Такий підхід забезпечує високу точність фінансового обліку та ліквідує необхідність ручного введення [4].

Крім того, реалізовано механізм автоматичного очищення дискового простору після завершення процесу обробки. Після генерації структурованого результату тимчасові файли видаляються із сервера, що оптимізує використання ресурсів системи.

Висновки

У результаті дослідження реалізовано модуль розпізнавання та аналізу чеків з використанням штучного інтелекту для інтелектуальної системи аналізу чеків та колективного управління фінансовими витратами. Запропонований підхід дозволяє забезпечити автоматизацію рутинних процесів, ефективну корекцію помилок OCR та детерміноване структурування фінансових даних між учасниками системи.

Використання гібридної комбінації Sharp, Tesseract WASM та GPT забезпечує ефективну взаємодію компонентів і дозволяє реалізувати механізми семантичного аналізу у реальному часі.

Отримані результати підтверджують доцільність використання сучасних LLM для побудови систем автоматизації фінансового обліку. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на розширення функціональності системи, покращення алгоритмів попередньої обробки зображень та інтеграцію додаткових аналітичних можливостей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. QuarkAndCode. *AI in Finance 2026: Use Cases, Adoption, Risks, and a Practical Roadmap*. URL: https://medium.com/@QuarkAndCode/ai-in-finance-2026-use-cases-adoption-risks-and-a-practical-roadmap-dd911d23057 (дата звернення: 20.05.2026).
2. Tesseract OCR Documentation. URL: https://tesseract-ocr.github.io/ (дата звернення: 20.05.2026).
3. Zhao W. X. A Survey of Large Language Models / W. X. Zhao, K. Zhou, J. Zhang та ін. // arXiv preprint arXiv:2303.18223. – 2023. URL: https://arxiv.org/abs/2303.18223.
4. OpenAI API Documentation URL: https://platform.openai.com/docs (дата звернення: 20.05.2026).

Груділов Дмитро Вадимович - студент групи 1КН-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: grudilov24@gmail.com

Хмелівський Юрій Сергійович - асистент кафедри комп'ютерних наук, м. Вінниця, e-mail: yu.khmelivskyi@vntu.edu.ua

Hrudilov Dmytro Vadymovyck - student of group 1KN-22b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: grudilov24@gmail.com

Khmelivskyi Yuriy Serhiyovych - assistant professor of the Department of Computer Science, Vinnytsia, e-mail: yu.khmelivskyi@vntu.edu.ua

УДК 004.94:656.13

А. В. Романенко
Є. О. Сілагін

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ МЕДІА-КОНТЕНТОМ ДЛЯ ADOBE AFTER EFFECTS

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі представлено результати проєктування та дослідження ефективності програмного модуля «Workflow Suite Pro» для автоматизації процесів сортування проектних активів та адаптивного кадрування відеоконтенту в середовищі Adobe After Effects. Обґрунтовано доцільність переходу від застарілого однопотокового середовища ExtendScript до гібридної архітектури Adobe CEP з інтеграцією Chromium Embedded Framework та асинхронного середовища Node.js. Описано принципи роботи двостадійного алгоритму Snapshot-сорування та математичної моделі Fill-scale для недеструктивного ресайзу медіа-файлів. Експериментально доведено лінійну обчислювальну складність алгоритму та високу часову ефективність впровадженого модуля.

Ключові слова: комп'ютерна графіка, автоматизація робочого простору, Adobe CEP, Node.js, Snapshot-сорування, Fill-scale, асинхронний аудит.

Abstract

This paper presents the design and efficiency analysis of the "Workflow Suite Pro" software module for automating project asset management and adaptive video content reframing within Adobe After Effects. The expediency of shifting from the legacy single-threaded ExtendScript environment to the hybrid Adobe CEP architecture with integrated Chromium Embedded Framework and asynchronous Node.js runtime is substantiated. The operational principles of the two-stage Snapshot-sorting algorithm and the Fill-scale mathematical model for non-destructive media resizing are described. The linear computational complexity of the algorithm and the high time efficiency of the implemented module are experimentally proven.

Keywords: computer graphics, workflow automation, Adobe CEP, Node.js, Snapshot-sorting, Fill-scale, asynchronous auditing.

Вступ

Сучасна індустрія цифрового медіа-виробництва характеризується стрімкою фрагментацією форматів відображення відеоконтенту, що вимагає від моушен-дизайнерів адаптації графічних матеріалів під стандарти 1:1, 9:16 та 4:5. У середовищі хост-додатка Adobe After Effects рутинні процеси мануального структурування імпортованих файлів та геометричного перерахунку шарів композицій займають значну частину робочого часу фахівця.

Стандартний інструментарій автоматизації екосистеми Adobe обмежений застарілою специфікацією ExtendScript (ECMAScript 3), яка виконується в єдиному потоці та блокує графічний інтерфейс програми під час обробки важких проєктів. Це зумовлює актуальність розробки високооптимізованого програмного модуля на базі гібридної платформи Adobe CEP (Common Extensibility Platform), що дозволяє використовувати обчислювальний потенціал Node.js та Chromium для фонового керування медіа-активами.

Результати дослідження

Архітектура розробленого модуля автоматизації базується на трикомпонентній моделі взаємодії: клієнтська веб-панель (фронтенд), асинхронний міст Node.js (системний рівень) та ізольоване графічне ядро ExtendScript.Для структурування файлової ієрархії всередині панелі Project було спроєктовано та програмно реалізовано двостадійний алгоритм «Snapshot-сортування». На першій стадії алгоритм створює статичний злімок (масив покажчиків) усіх наявних елементів app.project.items, фіксуючи їх початковий стан. На другій стадії виконується безпосередній розподіл об'єктів за типами (FOOTAGE, COMPS, AUDIO, IMAGES) у відповідні цільові каталоги. Такий підхід повністю усуває проблему динамічного зсуву індексів елементів під час їх переміщення, що раніше викликало критичні збої та пропуски обробки даних у програмах-аналогах.Для автоматизації процесу ресайзу інтегровано математичну модель Fill-scale. Алгоритм зчитує лінійні габарити вихідної композиції, обчислює максимальний відносний коефіцієнт масштабування під новий цільовий формат

та автоматично генерує керуючий шар-контролер типу Null Object (Null 1). Зв'язування вихідних шарів із нуль-об'єктом реалізує принцип недеструктивного кадрування, відокремлюючи автоматичні трансформації масштабу від подальшого творчого позиціонування елементів художником.Паралельно в архітектуру інтегровано підсистему асинхронного фонового аудиту подій. За допомогою низькорівневого модуля fs (Node.js) та абсолютної адресації шляхів через системну змінну __dirname плагін виконує потоковий запис технічних метаданих у журнал ae_optimizer_log.txt без витоків пам'яті.Логіку взаємодії компонентів та виконання операцій автоматизації було верифіковано серією навантажувальних стрес-тестів на реальних медіа-проєктах із обсягом внутрішньої структури активів до 2000 елементів. Тестування підтвердило лінійну обчислювальну складність розробленого алгоритмічного забезпечення $O(n)$. Часовий хронометраж показав, що повний цикл організації проєкту та кадрування контенту виконується системою за 18 секунд, порівняно з 14.3 хвилинами мануальної роботи спеціаліста, що забезпечує інтегральний коефіцієнт економії часового ресурсу на рівні 97.9%.

Висновки

Впровадження розробленого гібридного модуля автоматизації дозволяє кардинально оптимізувати конвеєр підготовки медіа-даних у середовищі Adobe After Effects. Інтеграція асинхронних інструментів Node.js дозволила легітимно вийти за межі браузерної «пісочниці» та реалізувати паралельний аудит і безпомилкове сортування масивів даних без втрати продуктивності графічного додатка. Створене програмне рішення повністю усуває технічні ризики, пов'язані з людським фактором, та є ефективним інструментом для сучасних студій моушен-дизайну та відеовиробництва.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Flanagan D. JavaScript: The Definitive Guide: Master the World's Most Used Programming Language. 7th ed. O'Reilly Media, 2020. 704 p.

2. Adobe CEP (Common Extensibility Platform) Resources. Adobe Developer Connection. URL: https://github.com/Adobe-CEP/CEP-Resources

3. Node.js File System Module API. Node.js Foundation. 2025. URL: https://nodejs.org/api/fs.html

Романенко Адам Володимирович – студент групи 5КН-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: oknenamor7777@gmail.com

Сілагін Єгор Олексійович – асистент кафедри комп’ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: yehor.silahin@vntu.edu.ua

***Romanenko Adam V.*.** – student of group 5KN-22b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: oknenamor7777@gmail.com

Silagin Egor O. – assistant of the Department of Computer Sciences, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University,Vinnytsia, e-mail: yehor.silahin@vntu.edu.ua

УДК 004.9+639.2

А. І. Світельський[1]
В. І. Перепелиця[1]
В. О. Зозуля[1]

СТРУКТУРА БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

У даній роботі досліджується питання оптимізації архітектури бази даних для систем автоматизованого аналізу фінансової діяльності підприємства. Проведено порівняльний аналіз структур схема зірка та схема сніжинка з точки зору швидкодії аналітичних запитів та зручності масштабування сховища даних. Обґрунтовано вибір оптимальної схеми для забезпечення швидкого доступу до ключових фінансових показників, що дозволяє підвищити ефективність прийняття управлінських рішень та точність прогнозування економічного стану суб'єкта господарювання.

Ключові слова: база даних, фінансовий аналіз, схема зірка, схема сніжинка, оптимізація, автоматизація, сховище даних.

Abstract

This paper investigates the optimization of database architecture for automated financial analysis systems of an enterprise. A comparative analysis of star schema and snowflake schema is conducted in terms of analytical query performance and data warehouse scalability. The choice of the optimal schema is justified to ensure fast access to key financial indicators, which allows for increasing the efficiency of management decision-making and the accuracy of forecasting the economic state of the business entity.

Keywords: database, financial analysis, star schema, snowflake schema, optimization, automation, data warehouse.

Вступ

Ефективне управління сучасним підприємством безпосередньо залежить від можливості швидкого та точного аналізу фінансових показників. У період глобальної цифровізації обсяги фінансових даних зростають експоненціально, що потребує впровадження високопродуктивних автоматизованих систем. Дослідження в галузі фінансових технологій підтверджують, що використання сучасних аналітичних інструментів дозволяє значно підвищити якість моніторингу та прогнозування економічних процесів [1].

Проте процес автоматизації аналізу стикається з низкою технічних викликів: необхідністю підтримки цілісності даних, забезпеченням високої швидкості виконання складних аналітичних запитів та масштабованістю системи [2]. Для вирішення цих завдань зазвичай використовують спеціалізовані архітектурні рішення для сховищ даних, засновані на багатовимірному моделюванні. Основними підходами до проектування таких систем є схема зірка та схема сніжинка.

Сьогодні більшість організацій стикаються з проблемою вибору між цими двома моделями залежно від обсягів даних та складності запитів. Наприклад, схема зірка забезпечує високу швидкість запитів за рахунок денормалізації, тоді як схема сніжинка дозволяє ефективніше керувати пам'яттю завдяки вищому рівню нормалізації [3]. Дослідження в галузі автоматизації показують, що затримки в отриманні інформації навіть на кілька хвилин знижують ефективність управління та можуть призвести до помилок у фінансовому плануванні.

Метою дослідження є порівняльний аналіз архітектурних рішень схема зірка та схема сніжинка для оптимізації процесів автоматизованого аналізу фінансової діяльності підприємства в сучасних умовах.

Результати дослідження

Ефективність систем автоматизації фінансового моніторингу безпосередньо залежить від обраної архітектури сховища даних, яка має забезпечувати мінімальний час відгуку на складні аналітичні запити. У ході дослідження встановлено, що для аналізу фінансових показників підприємства найбільш доцільним є використання багатовимірного моделювання, де дані розділяються на кількісні міри (факти) та описові характеристики (виміри). Такий підхід дозволяє перетворювати сирі транзакційні дані у структуровану інформацію, придатну для швидкого розрахунку коефіцієнтів ліквідності, рентабельності та фінансової стійкості.

Першою дослідженою моделлю стала схема зірка, яка характеризується наявністю центральної таблиці фактів та набору денормалізованих таблиць вимірів (рис. 1). У контексті фінансового аналізу таблиця фактів може містити дані про кожну грошову операцію, а виміри — інформацію про часові періоди, статті витрат, центри фінансової відповідальності та контрагентів [4].



Рисунок 1 – Архітектура сховища даних за схемою зірка

Головною перевагою схема зірка є простота структури запитів. Оскільки кожен вимір пов’язаний із таблицею фактів одним прямим зв’язком, кількість операцій JOIN мінімізується, що критично важливо для обробки мільйонів фінансових записів у реальному часі [5]. Однак денормалізація призводить до дублювання даних у вимірах, що збільшує обсяг сховища та створює ризики порушення цілісності при оновленні довідників.

Другим архітектурним рішенням є схема сніжинка, яка представляє собою нормалізовану версію попередньої моделі (рис. 2). Тут таблиці вимірів розбиваються на додаткові пов’язані таблиці, що дозволяє виключити надлишковість та чітко структурувати ієрархічні дані підприємства.

Використання схема зірка є доцільним для систем, де критично важливою є швидкість формування фінансової звітності в реальному часі. Проте така денормалізація призводить до певної надлишковості даних у таблицях вимірів, що може збільшити загальний обсяг сховища.

Другим дослідженим варіантом є схема сніжинка, яка є розвитком попередньої моделі через нормалізацію таблиць вимірів. У цій архітектурі таблиці вимірів розбиваються на додаткові пов’язані таблиці, що дозволяє значно економити дисковий простір та уникати аномалій при оновленні довідників (рис. 2).

Така модель є оптимальною для фінансових структур із глибокою вкладеністю показників, наприклад, коли загальні витрати деталізуються до рівня департаментів, проектів та окремих типів послуг.

Використання схема сніжинка дозволяє значно економити місце на сервері та спрощує підтримку складних ієрархій, проте потребує складніших SQL-запитів із численними з'єднаннями, що може сповільнювати генерацію звітності [6].



Рисунок 2 – Архітектура сховища даних за схемою сніжинка

Проведений порівняльний аналіз дозволив визначити ключові критерії вибору між двома моделями для автоматизації фінансів. Основним параметром порівняння стала продуктивність запитів: схема зірка демонструє вищу швидкість при агрегації даних, що є вирішальним для побудови графічних дашбордів для керівництва [7]. Натомість схема сніжинка виявляється ефективнішою в ситуаціях, де важлива економія дискового простору та висока точність нормалізації даних.

З точки зору підтримки та оновлення системи, схема сніжинка є більш гнучкою, оскільки нормалізація дозволяє змінювати один параметр у довіднику без необхідності перегляду великих обсягів пов'язаних записів. Це важливо для підприємств, що часто змінюють організаційну структуру або бюджетну класифікацію. Проте складність проектування такої системи вища, а процес завантаження даних потребує складнішої логіки трансформації.

Підводячи підсумок порівняння, можна стверджувати, що для більшості систем оперативного фінансового аналізу пріоритетною є схема зірка через її орієнтованість на швидкість читання. Схема сніжинка ж рекомендується для великих корпоративних сховищ даних із дуже складними довідниками та обмеженими ресурсами зберігання [8]. Вибір правильної структури дозволяє скоротити час очікування звіту з кількох хвилин до секунд, що напряму впливає на швидкість прийняття управлінських рішень.

Висновки

Результати проведеного дослідження підтверджують, що вибір оптимальної архітектури бази даних є критичним фактором для успішної автоматизації аналізу фінансових показників підприємства. Порівняльний аналіз показав, що для систем, які потребують максимальної швидкості формування аналітичної звітності в реальному часі, найбільш доцільним є використання схема зірка завдяки її денормалізованій структурі та мінімальній кількості логічних з'єднань. Водночас схема сніжинка залишається пріоритетною для великих корпоративних сховищ із багаторівневими ієрархіями даних, де на першому місці стоїть економія дискового простору та сувора нормалізація. Впровадження обґрунтованих архітектурних рішень дозволяє скоротити час генерації фінансових звітів із кількох хвилин до секунд, що суттєво підвищує оперативність управління та мінімізує ризики, пов'язані з людським фактором. Перспективи подальших досліджень полягають в інтеграції цих моделей із алгоритмами машинного

навчання для предиктивного моделювання фінансових ризиків та розробці динамічних систем підтримки прийняття рішень на основі оброблених даних

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Kimball R., Ross M. The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling. – 3rd ed. – Wiley, 2013. – 600 p.
2. Inmon W. H. Building the Data Warehouse. – 4th ed. – Wiley, 2005. – 576 p.
3. Верес О. М. Моделювання сховищ даних для систем підтримки прийняття рішень // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Інформаційні системи та мережі. – Львів, 2018. – №894. – С. 112-124.
4. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: навч. посіб. – 4-те вид., стер. – К.: Знання, 2008. – 222 с.
5. Снігур С. А. Оптимізація структур баз даних для фінансового моніторингу підприємства // Економіка та суспільство. – 2021. – № 25. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/241
6. Adamson C. Star Schema The Complete Reference. – McGraw-Hill Education, 2010. – 640 p.
7. Савченко В. К. Проектування архітектури аналітичних систем для великих масивів фінансових даних // Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2022. – Вип. 4. – С. 45-53.
8. Star and Snowflake Schema in Data Warehouse. URL: https://www.geeksforgeeks.org/star-and-snowflake-schema-in-data-warehouse/

Світельський Андрій Ігорович – студент кафедри комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: andriy.svitelskyi@gmail.com.

Перепелиця В'ячеслав Ігорович – доктор філософії, асистент кафедри «Комп'ютерних наук», e-mail: pvi_92@ukr.net; Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Зозуля Владислав Олександрович – студент кафедри комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: adunadan12@gmail.com.

Svitelskyi Andrii Ihorovych – student of Computer Science Department, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: andriy.svitelskyi@gmail.com.

Perepelytsia Viacheslav Ihorovych – PhD, assistant of the Department of Computer Science, e-mail: pvi_92@ukr.net; Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Zozulia Vladyslav Oleksandrovych – student of Computer Science Department, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: adunadan12@gmail.com.

УДК 004.738.5:004.9

Д. С. Глодинський
Ю. С. Хмелівський

Розробка вебсистеми колективної обробки фінансових даних у реальному часі

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто підхід до вдосконалення інтелектуальної системи аналізу чеків та колективного управління фінансовими витратами шляхом реалізації модуля спільної обробки даних у реальному часі. Запропоновано архітектуру взаємодії клієнтської та серверної частин із використанням REST API та WebSocket для синхронізації даних між користувачами. Реалізований підхід дозволяє автоматизувати процес розподілу витрат, забезпечити актуальність стану системи для всіх учасників та підвищити ефективність колективної взаємодії користувачів.

Ключові слова: веб-система, аналіз чеків, WebSocket, REST API, синхронізація даних, колективне управління витратами, Angular, NestJS.

Abstract

The paper considers an approach to improving an intelligent receipt analysis and shared financial expense management system through the implementation of a real-time collaborative data processing module. An architecture for interaction between the client and server parts using REST API and WebSocket technologies for data synchronization between users is proposed. The implemented approach automates the expense-sharing process, ensures system state consistency for all participants, and improves the efficiency of collaborative user interaction.

Keywords: web system, receipt analysis, WebSocket, REST API, data synchronization, shared expense management, Angular, NestJS.

Вступ

У сучасних умовах цифровізації автоматизація обробки фінансових витрат набуває все більшої актуальності. Користувачі щоденно здійснюють значну кількість фінансових операцій та отримують фіскальні чеки, які містять інформацію про товари і їх вартість, проте ці дані часто вводяться вручну або не використовуються для подальшого аналізу через складність і незручність процесу [1].

Особливо актуальною є задача колективного управління фінансовими витратами, коли декілька користувачів мають розподілити спільні витрати між собою. У таких випадках виникає потреба в автоматизованому аналізі чеків та синхронізації даних між учасниками у реальному часі [2].

Сучасні веб-технології дозволяють реалізувати системи спільної взаємодії користувачів із підтримкою синхронізації даних у реальному часі. Використання WebSocket забезпечує постійне двостороннє з’єднання між клієнтом та сервером, що дозволяє миттєво передавати зміни стану між учасниками системи [3].

Отже, метою роботи є вдосконалення інтелектуальної системи аналізу чеків та колективного управління фінансовими витратами шляхом реалізації модуля спільної обробки даних у реальному часі.

Результати дослідження

У ході дослідження було проаналізовано підходи до реалізації систем спільної взаємодії користувачів та встановлено, що більшість існуючих рішень не забезпечують повноцінної синхронізації даних у реальному часі або мають обмежений функціонал для колективного управління витратами.

Для реалізації системи запропоновано використання клієнт-серверної архітектури, що поєднує REST API та WebSocket. REST API використовується для отримання початкового стану кімнати та базових даних, тоді як WebSocket забезпечує синхронізацію змін між усіма користувачами у реальному часі [3].

Клієнтська частина реалізована у вигляді SPA-застосунку на Angular, що дозволяє забезпечити швидке оновлення інтерфейсу без перезавантаження сторінки. Серверна частина реалізована з використанням NestJS, який забезпечує модульну структуру застосунку та підтримку WebSocket-з'єднань [4].

У системі реалізовано механізм кімнат, який дозволяє декільком користувачам одночасно працювати з одним чеком. Користувачі можуть обирати позиції, які належать їм, після чого система автоматично виконує розрахунок витрат між учасниками.

Особливу увагу приділено механізму синхронізації стану. Усі дії користувачів передаються на сервер через WebSocket, після чого оновлений стан розсилається іншим учасникам кімнати. Такий підхід забезпечує актуальність даних та узгодженість інформації для всіх користувачів.

Крім того, реалізовано механізм повторного підключення у випадку втрати з'єднання. Після відновлення WebSocket-з'єднання клієнт отримує актуальний стан кімнати та повторно синхронізує дані із сервером.

Висновки

У результаті дослідження реалізовано модуль спільної обробки даних у реальному часі для інтелектуальної системи аналізу чеків та колективного управління фінансовими витратами.

Запропонований підхід дозволяє забезпечити синхронізацію дій користувачів, автоматичний розподіл витрат та актуальність даних між учасниками системи. Використання REST API та WebSocket забезпечує ефективну взаємодію клієнтської та серверної частин і дозволяє реалізувати механізми колективної роботи у реальному часі.

Отримані результати підтверджують доцільність використання сучасних веб-технологій для побудови систем спільної взаємодії користувачів. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на розширення функціональності системи, покращення механізмів синхронізації та інтеграцію додаткових аналітичних можливостей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Tesseract OCR Documentation. URL: https://tesseract-ocr.github.io/ (дата звернення: 20.05.2026).
2. Nielsen J. Usability Engineering. — Morgan Kaufmann, 1994. — 362 p.
3. Mozilla Developer Network. WebSocket API. URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebSockets_API (дата звернення: 20.05.2026).
4. NestJS Documentation. URL: https://docs.nestjs.com/ (дата звернення: 20.05.2026).

Глодинський Даниіл Сергійович - студент групи 2КН-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: daniil.glod2004@gmail.com .

Хмелівський Юрій Сергійович - асистент кафедри комп'ютерних наук, м. Вінниця, e-mail: yu.khmelivskyi@vntu.edu.ua

Hlodynskyi Danyil Serhiyovich - student of group 2KN-22b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: daniil.glod2004@gmail.com .

Khmelivskyi Yuriy Serhiyovych - assistant professor of the Department of Computer Science, Vinnytsia, e-mail: yu.khmelivskyi@vntu.edu.ua

УДК 004.42:004.738.5:791

С. В. Сімончук
В. В. Колодний
В. Ю. Гурський

ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ПІДБОРУ ФІЛЬМІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглядається розробка програмного модуля для підбору фільмів. Основна увага приділяється проблемі вибору фільмів серед великої кількості доступного мультимедійного контенту. Проаналізовано підходи до формування рекомендацій на основі характеристик фільмів, критеріїв пошуку. Запропоновано модуль, який отримує дані про фільми із зовнішнього сервісу, порівнює їх із вибраними параметрами та формує список відповідних результатів. У програмі передбачено вибір жанру, року випуску, мінімального рейтингу та способу сортування, а також відображення основної інформації про фільми, короткого опису і постерів. Розробка спрямована на скорочення часу пошуку фільмів та підвищення зручності вибору контенту для користувача.

Ключові слова: програмний модуль, фільми, рекомендаційні системи, фільтрація, контент, пошук, сортування, користувач, параметри.

Abstract

The work deals with the development of a software module for selecting films. The main focus is on the problem of selecting movies from the large amount of available multimedia content. Approaches to the formation of recommendations based on the characteristics of films, search criteria were analyzed. A module was proposed that receives data about films from an external service, compares them with the selected parameters and forms a list of relevant results. The program provides the choice of genre, year of release, minimum rating and sorting method, as well as displaying basic information about films, a brief description and posters. The development is aimed at reducing the time of searching for movies and increasing the convenience of content selection for the user.

Keywords: software module, movies, recommender systems, filtering, content, search, sorting, user, parameters.

Вступ

Сьогодні користувачі мають доступ до великої кількості фільмів та іншого мультимедійного контенту. Розвиток інтернет-технологій і стримінгових сервісів значно розширив можливості перегляду фільмів, однак водночас ускладнив процес вибору відповідного контенту. Користувачеві часто доводиться переглядати багато варіантів, порівнювати жанри, рейтинги, роки випуску, описи та інші характеристики фільмів, що потребує додаткового часу. У таких умовах актуальним є використання програмних засобів, які дозволяють автоматизувати процес підбору фільмів відповідно до заданих користувачем параметрів [1].

Існуючі онлайн-сервіси використовують різні підходи до формування рекомендацій. Вони можуть враховувати рейтинги, популярність контенту, історію переглядів, поведінку користувачів та методи машинного навчання [2; 3]. Проте такі системи часто мають складну структуру, потребують великої кількості даних або працюють у межах власного каталогу. Крім того, користувачу не завжди потрібна складна персоналізована система, у багатьох випадках достатньо простого інструменту для швидкого пошуку фільмів за основними критеріями.

Результати дослідження

У межах даного дослідження було проведено аналіз предметної області підбору фільмів та розглянуто існуючі рекомендаційні системи. Встановлено, що велика кількість доступного мультимедійного контенту ускладнює процес вибору фільму для перегляду. Користувачеві часто потрібно самостійно порівнювати жанр, рік випуску, рейтинг, популярність, опис та інші характеристики фільмів, що збільшує час пошуку.

Було проаналізовано сучасні сервіси для підбору контенту, зокрема Netflix, YouTube, Amazon, IMDb та Hulu. Визначено, що такі системи використовують різні підходи до формування рекомендацій [2]. До таких підходів належать контентна фільтрація, колаборативна фільтрація, гібридні методи, аналіз

рейтингів та поведінки користувачів [3]. Водночас більшість таких рішень є складними у реалізації, потребують значних обсягів даних або працюють у межах власного каталогу.

На основі проведеного аналізу було визначено основні параметри, які доцільно використовувати у програмному модулі для підбору фільмів: жанр, діапазон років випуску, мінімальний рейтинг та спосіб сортування [4]. Такий підхід дозволяє не використовувати складну персоналізацію, а забезпечити швидкий і зрозумілий пошук фільмів за заданими критеріями.

У результаті було запропоновано програмний модуль, який отримує дані про фільми із зовнішнього сервісу, обробляє задані користувачем параметри та формує список відповідних результатів. Вхідними даними модуля є жанри фільмів, діапазон років випуску, мінімальний рейтинг і вибраний спосіб сортування, а вихідними даними є список фільмів, що відповідають заданим умовам.

Для кожного фільму передбачено відображення основної інформації: назви, дати виходу, жанру, рейтингу, кількості голосів, короткого опису та постера. Також у модулі є можливість перегляду більшої кількості результатів та відкриття пошуку фільму у браузері. Це забезпечує більш зручну взаємодію з програмним модулем та дає змогу користувачеві швидко отримати необхідну інформацію про фільм.

Висновки

Отже, розробка програмного модуля для підбору фільмів є актуальним рішенням проблеми вибору контенту серед великої кількості доступних фільмів. У роботі було проаналізовано предметну область, існуючі рекомендаційні системи та основні підходи до формування рекомендацій. Встановлено, що сучасні сервіси часто використовують складні алгоритми, потребують великої кількості даних або працюють у межах власного каталогу.

Запропонований програмний модуль забезпечує простий і зручний підбір фільмів за основними параметрами: жанром, роком випуску, мінімальним рейтингом та способом сортування. Використання зовнішнього сервісу для отримання даних дозволяє відображати основну інформацію про фільми, зокрема назву, дату виходу, жанр, рейтинг, кількість голосів, короткий опис і постер.

Практичне значення розробки полягає в тому, що користувач може швидше знайти фільм, який відповідає заданим критеріям, без необхідності самостійно переглядати велику кількість варіантів. Таким чином, програмний модуль спрощує процес вибору фільмів, скорочує час пошуку та підвищує зручність роботи з мультимедійним контентом. Розроблене рішення може використовуватися як окрема програма або як частина більшої інформаційної системи для підбору фільмів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Jayalakshmi S., Ganesh N., Čep R., Senthil Murugan J. Movie Recommender Systems: Concepts, Methods, Challenges, and Future Directions. Electronics. 2022. Vol. 11, No. 4. Article 490. URL: https://doi.org/10.3390/electronics11040490. (дата звернення 18.05.2026)
2. Konstan J. A., Riedl J. Recommender systems: from algorithms to user experience. User Modeling and User-Adapted Interaction. 2012. Vol. 22. P. 101-123. URL: https://doi.org/10.1007/s11257-011-9112-x. (дата звернення 18.05.2026)
3. Isinkaye F. O., Folajimi Y. O., Ojokoh B. A. Recommendation systems: Principles, methods and evaluation. Egyptian Informatics Journal. 2015. Vol. 16, No. 3. P. 261-273. URL: https://doi.org/10.1016/j.eij.2015.06.005. (дата звернення 18.05.2026)
4. Widiyaningtyas T., Hidayah I., Adji T. B. User profile correlation-based similarity algorithm in movie recommendation system. Journal of Big Data. 2021. Vol. 8. Article 52. URL: https://doi.org/10.1186/s40537-021-00425-x. (дата звернення 18.05.2026)

Сімончук Сергій Володимирович - асистент кафедри комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: sergii.simonchuk@vntu.edu.ua

Колодний Володимир Володимирович - доцент кафедри комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: kolodnyi@vntu.edu.ua

Гурський Володимир Юрійович - студент групи 2КН-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: staff2k1@gmail.com

Sergii Volodymyrovych Simonchuk - assistant professor of the Department of Computer Sciences, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sergii.simonchuk@vntu.edu.ua

Kolodnyi Volodymyr Volodymyrovych - Associate Professor of the Department of Computer Sciences, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kolodnyi@vntu.edu.ua

Hurskyi Volodymyr Yuriiovych - student of group 2KN-22b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: staff2k1@gmail.com

УДК 004.89:004.4:78

С. В. Сімончук
В. С. Озеранський
М. А. Дячук

ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ ПІДБОРУ МУЗИЧНИХ КОМПОЗИЦІЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглядається процес розробки програмного модуля підбору музичних композицій. Основна увага приділяється проблемі вибору музики серед великої кількості доступного контенту. Проаналізовано підходи до формування музичних рекомендацій на основі характеристик композицій, параметрів користувача та його вподобань. Запропоновано модуль, який аналізує музичний датасет, порівнює треки з вибраними критеріями та формує список рекомендованих композицій. Також передбачено можливість додавання треків до списку обраних. Розробка спрямована на скорочення часу пошуку музики та підвищення зручності користування програмою.

Ключові слова: програмний модуль, користувач, підбір, рекомендації, параметри, відтворення, музичний контент.

Abstract

The work deals with the development of a software module for selecting musical compositions. The main focus is on the problem of choosing music from a large amount of available content. Approaches to the formation of music recommendations based on composition characteristics, user parameters and preferences are analyzed. A module is proposed that analyzes a musical dataset, compares tracks with selected criteria and forms a list of recommended compositions. It is also possible to add tracks to the favorites list. The development is aimed at reducing the time of searching for music and improving the usability of the program.

Keywords: software module, user, selection, recommendations, parameters, playback, music content.

Вступ

Сучасний розвиток цифрових музичних сервісів характеризується значним зростанням обсягів доступного музичного контенту [1]. Проте, незважаючи на зручність онлайн-платформ, користувачі часто стикаються з проблемою швидкого вибору музичних композицій, які відповідають їхнім індивідуальним вподобанням, настрою або певній ситуації. Це пов’язано насамперед із великою кількістю доступних треків, різноманітністю жанрів, виконавців і музичних добірок. Надлишок музичного контенту ускладнює самостійний пошук потрібної композиції та збільшує час, необхідний для формування персональної музичної добірки. Для розв’язання цієї проблеми використовуються рекомендаційні системи, які аналізують характеристики музичних композицій і параметри, задані користувачем, та допомагають формувати персоналізовані рекомендації [2]. Відповідно, виникає необхідність у створенні програмного модуля, який автоматизує підбір музичних композицій і забезпечує більш зручну взаємодію користувача з музичним контентом.

Результати дослідження

У межах дослідження було проаналізовано особливості роботи музичних рекомендаційних систем та основні підходи до автоматизованого підбору композицій. Встановлено, що такі системи використовуються для спрощення пошуку музичного контенту та формування добірок, які відповідають індивідуальним уподобанням користувача [1; 3]. Особливо актуальним це є в умовах великої кількості доступних композицій на сучасних цифрових платформах, де ручний пошук потрібної музики може займати значний час.

До основних підходів формування рекомендацій належать контентна, колаборативна та гібридна фільтрація [4]. Для розроблюваного програмного модуля доцільним є використання саме контентного підходу, оскільки він не потребує великої кількості даних про інших користувачів і може працювати на основі локального музичного датасету. Основою підбору є порівняння параметрів, заданих користувачем, із характеристиками треків. До основних критеріїв підбору належать жанр, настрій,

період випуску та тривалість композиції. Такий підхід дозволяє формувати рекомендації відповідно до конкретних уподобань користувача та зменшує потребу в ручному пошуку музики [2].

Для оцінювання відповідності композицій використано бальну модель. Якщо жанр або настрій композиції збігається з вибором користувача, трек отримує більшу кількість балів, оскільки ці параметри мають найбільший вплив на музичний вибір. Період випуску та тривалість композиції використовуються як додаткові критерії для уточнення результатів. Після завершення оцінювання композиції сортуються за сумарною кількістю балів, а користувачу відображається список найбільш релевантних треків [2].

Додатковою функціональною можливістю модуля є запуск відтворення вибраної композиції та керування процесом прослуховування. Також передбачено можливість додавання треків до списку обраних, що дає змогу зберігати композиції, які сподобалися, та швидко повертатися до них у подальшому.

Порівняно з великими музичними онлайн-сервісами, запропонований модуль має простішу структуру та орієнтований на локальний підбір композицій за чітко визначеними параметрами. Його перевагами є зрозуміла логіка роботи, зручний графічний інтерфейс, відсутність потреби у великих масивах користувацьких даних і можливість подальшого розширення функціоналу [3; 4].

Висновки

Розроблена концепція програмного модуля підбору музичних композицій дозволяє автоматизувати процес пошуку музики та формувати добірки відповідно до параметрів, заданих користувачем. Використання контентного підходу дає змогу враховувати характеристики музичних композицій, зокрема жанр, настрій, період випуску та тривалість треку.

Запропонований підхід сприяє скороченню часу пошуку релевантних композицій, автоматизації формування музичної добірки та покращенню взаємодії користувача з програмою. Важливою перевагою модуля є зрозуміла логіка роботи, зручний графічний інтерфейс, можливість відтворення треків і додавання композицій до списку обраних.

Подальший розвиток модуля може бути спрямований на додавання історії прослуховувань, системи оцінювання треків, розширеного профілю користувача та складніших алгоритмів рекомендацій. Така система може стати основою для створення зручного програмного засобу або вебсервісу для персоналізованого підбору музики.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Celma Ò. Music Recommendation and Discovery in the Long Tail: PhD thesis. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2008.
2. Ricci F., Rokach L., Shapira B. Recommender Systems Handbook. 2nd ed. New York: Springer, 2015. URL: https://pzs.dstu.dp.ua/DataMining/recom/bibl/recommendersystemshandbook.pdf. (дата звернення: 15.05.2026)
3. Schedl M., Knees P., McFee B., Bogdanov D., Kaminskas M. Music Recommender Systems. In: Ricci F., Rokach L., Shapira B. Recommender Systems Handbook. 2nd ed. New York: Springer, 2015. P. 453–492. URL: https://www.ifs.tuwien.ac.at/~knees/teaching/rsss2019/RecSysHandbook2015_ch13_musicrec.pdf. (дата звернення: 15.05.2026)
4. Yoshii K., Goto M., Komatani K., Ogata T., Okuno H. G. Hybrid Collaborative and Content-based Music Recommendation Using Probabilistic Model with Latent User Preferences. Proceedings of the 7th International Conference on Music Information Retrieval. 2006. URL: https://scispace.com/pdf/hybrid-collaborative-and-content-based-music-recommendation-2qglndbw8e.pdf. (дата звернення: 15.05.2026)

Сімончук Сергій Володимирович - асистент кафедри комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: sergii.simonchuk@vntu.edu.ua

Озеранський Володимир Сергійович – доцент кафедри комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: ozeranskyj@vntu.edu.ua

Дячук Марія Анатоліївна – студентка групи 3КН-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: martrostyan@gmail.com

Sergii Volodymyrovych Simonchuk - assistant professor of the Department of Computer Sciences, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sergii.simonchuk@vntu.edu.ua

Ozeranskyi Volodymyr Serhiyovych – Associate Professor of the Department of Computer Sciences, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ozeranskyj@vntu.edu.ua

Diachuk Mariia Anatolyivna – student of group 3KN-22b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: martrostyan@gmail.com

УДК [004.774.6:005.3](043.2)

Є. І. Шевчук
О. О. Войцеховська

ПРОЄКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЕБСИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗАПИСІВ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ РОЗКЛАДУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Роботу присвячено створенню інформаційної вебсистеми, призначеної для автоматизації процесів запису та менеджменту розкладу. Функціональні можливості системи включають реєстрацію користувачів, додавання і редагування подій, а також відстеження виконання поставлених цілей через інтерактивну панель керування. У системі реалізовано перевірку доступності часових інтервалів і візуальне відображення прогресу. Для створення вебзастосунку використано сучасний технологічний стек: MySQL, JavaScript та Bootstrap.

Ключові слова: інформаційна вебсистема, вебзастосунок, автоматизація записів, планування, розклад, MySQL, JavaScript, Bootstrap.

Abstract

The work is devoted to the creation of an information web system designed to automate the processes of recording and managing schedules. The system's functionality includes user registration, creation and editing of events, as well as tracking the completion of assigned goals through an interactive dashboard. The system also implements mechanisms for checking the availability of time slots and visualizing progress. The web application was developed using a modern technology stack, including MySQL, JavaScript, and Bootstrap.

Keywords: information web system, web application, automation of records, planning, schedule, MySQL, JavaScript, Bootstrap.

Вступ

В умовах активного розвитку інформаційних технологій і цифрової трансформації суспільства дедалі більшої важливості набувають інформаційні системи, орієнтовані на автоматизацію планування часу та організацію робочих процесів. Постійне збільшення кількості ділових зустрічей, онлайн-взаємодій та потреба в ефективній координації користувачів формують необхідність створення сучасних вебсистем, здатних забезпечити швидке формування розкладу, контроль доступності часових проміжків і узгодження подій.

Традиційні способи організації розкладу, зокрема паперові щоденники чи окремі цифрові сервіси, не забезпечують достатнього рівня автоматизації, гнучкості та централізованого керування інформацією. Саме тому вебсистеми для автоматизації запису й управління розкладом стають невід'ємною складовою сучасної цифрової інфраструктури як для окремих користувачів, так і для організацій, діяльність яких пов'язана з ефективним плануванням часу та координацією зустрічей.

Сучасні системи керування розкладом мають не лише підтримувати базові функції створення та редагування подій, але й забезпечувати автоматичну перевірку доступності часових слотів, організацію спільних зустрічей, керування запрошеннями та інтерактивне відображення подій у календарі. Важливими вимогами до таких систем також є адаптивність інтерфейсу, надійне зберігання даних користувачів, швидка обробка запитів і можливість масштабування функціоналу. Водночас багато існуючих рішень характеризуються складністю інтерфейсу, обмеженим безкоштовним функціоналом або недостатнім рівнем локалізації, що негативно впливає на зручність використання та ефективність роботи користувачів.

У зв'язку з цим актуальним є проєктування інформаційної вебсистеми автоматизації записів та менеджменту розкладу, яка об'єднує функції календаря, організації зустрічей і керування подіями в єдиному вебсередовищі. Така система повинна забезпечувати зрозумілий та зручний інтерфейс, підтримувати взаємодію між користувачами, контролювати доступність розкладу й надавати можливість ефективного управління подіями в режимі реального часу.

Отже, метою роботи є проєктування інформаційної вебсистеми автоматизації записів й менеджменту розкладу, яка надає користувачам можливість створювати та редагувати події, організовувати спільні зустрічі, керувати запрошеннями та переглядати персональний розклад через інтерактивний вебінтерфейс.

Результати дослідження

У ході дослідження було здійснено аналіз сучасних вебсистем, призначених для автоматизації запису та керування розкладом, що дало змогу визначити їх ключові переваги та недоліки. Результати аналізу показали, що більшість наявних сервісів підтримують базові функції планування зустрічей, проте мають певні обмеження, які знижують зручність користування та ефективність роботи.

До основних недоліків існуючих систем належать: 1) обмежений функціонал у безкоштовних версіях; 2) складний або перевантажений користувацький інтерфейс; 3) недостатня локалізація; 4) обмежені засоби взаємодії між користувачами; 5) недостатньо гнучке керування доступністю розкладу та спільними подіями.

За результатами дослідження було спроєктовано та реалізовано інформаційну вебсистему автоматизації записів й менеджменту розкладу, головною метою якої є створення зручного інструменту для організації зустрічей, формування подій і керування персональним та спільним розкладом. Розроблена система забезпечує автоматизацію процесів планування часу, покращує координацію між користувачами та надає швидкий доступ до інформації про події.

У межах розробленої системи реалізовано такі функціональні можливості: реєстрація та авторизація користувачів для безпечного доступу до персонального облікового запису; створення, редагування й видалення подій у персональному розкладі; організація спільних зустрічей із підтримкою додавання декількох учасників; інтерактивне відображення подій у календарі з різними режимами перегляду; перегляд вільних часових слотів для оптимального планування зустрічей; додавання інших користувачів до списку доступних розкладів; керування запрошеннями на зустрічі та зміна статусу участі; візуалізація подій і кольорове кодування для зручнішого сприйняття інформації; автоматичне оновлення й синхронізація подій у режимі реального часу.

Технічна реалізація вебсистеми ґрунтується на використанні сучасних технологій: HTML5 і CSS3 – для створення структури та оформлення інтерфейсу [1-3]; Bootstrap 5 – для реалізації адаптивного дизайну [4]; JavaScript і бібліотеки FullCalendar – для впровадження інтерактивного календаря [1, 5, 6]; PHP 8 – для реалізації серверної логіки та обробки запитів [3, 7]; MySQL – для надійного зберігання інформації про користувачів, події та зустрічі [8, 9].

Вебсистему побудовано на основі клієнт-серверної архітектури, де клієнтська частина забезпечує взаємодію користувача з інтерфейсом, а серверна відповідає за обробку запитів, реалізацію бізнес-логіки та взаємодію з базою даних. Для підвищення рівня безпеки у системі застосовано механізми хешування паролів, PDO-запити та валідацію вхідних даних. Загальну архітектуру вебсистеми представлено на рисунку 1.



Рис. 1. Структурна схема архітектури вебзастосунку

Модель «сутність–зв’язок» (ER-модель) є одним із ключових інструментів концептуального проєктування баз даних і застосовується для опису сутностей предметної області, їх атрибутів та взаємозв’язків між ними [10]. Використання ER-моделі дає змогу на логічному рівні відобразити структуру інформаційної системи та взаємодію її основних компонентів незалежно від обраної системи керування базами даних. Основним призначенням ER-моделі є забезпечення цілісності даних, спрощення процесу розробки структури бази даних і наочне представлення зв’язків між сутностями предметної області. Побудовану ER-модель інформаційної вебсистеми автоматизації записів та менеджменту розкладу подано на рисунку 2.



Рис. 2. Результуюча ER-модель типів предметної області

Вигляд сторінки вебзастосунку при наявній реєстрації представлено на рисунку 3.



Рис. 3. Вигляд сторінки вебзастосунку при наявній реєстрації

Якщо користувач не зареєстрований, він може натиснути на посилання «Зареєструватися» і таким чином буде перенаправлений до сторінку реєстрації (рис.4).



Рис. 4. Сторінка реєстрації у вебзастосунку

Важливим аспектом дослідження стала візуалізація доступності у вигляді інтерактивного календаря (рис. 5), що дозволяє користувачеві ефективно керувати завантаженістю і обирати ті дні або години, які будуть помічені як зайняті, що і буде відображатися іншим користувачам.



Рис. 5 Вигляд сторінки доступності

Висновки

У результаті проведеного дослідження було підтверджено актуальність розробки інформаційної вебсистеми автоматизації записів та менеджменту розкладу як ефективного засобу організації часу та координації подій в умовах стрімкого розвитку цифрових технологій і зростання обсягів комунікації. Аналіз наявних систем дав змогу виявити їх основні недоліки, серед яких складний інтерфейс, обмежений функціонал безкоштовних версій та недостатня гнучкість у керуванні розкладом і взаємодії між користувачами.

У межах роботи було спроєктовано та реалізовано інформаційну вебсистему, що надає можливість реєстрації й авторизації користувачів, створення, редагування та видалення подій, організації спільних зустрічей, перегляду доступних часових проміжків і керування персональним розкладом. Запропоноване рішення забезпечує автоматизацію процесів планування подій, покращує взаємодію між користувачами та мінімізує ймовірність виникнення конфліктів у розкладі.

Розроблений програмний продукт створено із застосуванням сучасних вебтехнологій HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap, PHP та MySQL на основі клієнт-серверної архітектури. Такий підхід забезпечує зручність користування системою, швидку обробку інформації, безпечне зберігання даних і можливість подальшого розширення функціоналу вебсистеми. Використання інтерактивного календаря та інструментів візуалізації подій сприяє підвищенню ефективності управління розкладом і спрощує процес організації зустрічей.

Отримані результати підтверджують ефективність застосування інформаційних вебсистем для автоматизації процесів управління розкладом та організації зустрічей. Розроблена система може слугувати основою для подальшого вдосконалення шляхом інтеграції із зовнішніми сервісами, впровадження систем сповіщень, розширення аналітичних можливостей і підтримки командної взаємодії користувачів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Баран С. В. *Основи web-програмування: навчальний посібник*. Кривий Ріг: Державний університет економіки і технологій, 2023. – 316 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kgemt.org.ua/pdf/about_colege/library_fund/osnovy_webprohramuvannya_navch_posib__s_v_baran_lk3xezdvds.pdf
2. Bhat K. E. Ultimate Tailwind CSS Handbook: Build Sleek and Modern Websites with Immersive UIs Using Tailwind CSS. Delhi: Orange Education Pvt Limited, 2023. – 294 p. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dokumen.pub/ultimate-tailwind-css-handbook-build-sleek-and-modern-websites-with-immersive-uis-using-tailwind-css-team-ira-9388590767-9789388590761.html
3. Бунке О. С. Серверні веб-технології: *навчальний посібник*. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 109 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/57288/1/Serverni_2023.pdf
4. Bootstrap. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://getbootstrap.com/
5. Osmani A. Learning JavaScript Design Patterns: A JavaScript and React Developer's Guide. Sebastopol: O'Reilly Media, 2023. – 298 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dokumen.pub/learning-javascript-design-patterns-a-javascript-and-react-developers-guide-2nbsped-9781098139872.html
6. Flanagan D. JavaScript - The Definitive Guide: Master the Worlds Most-Used Programming Language. O′Reilly, 2020. – 706 с.
7. PHP. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.php.net/
8. MySQL. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.mysql.com/
9. Босько В. В., Константинова Л. В., Поліщук Л. І., Конопліцька-Слободенюк О. К. *Бази даних : навчальний посібник*. Кропивницький: ЦНТУ, 2024. – 226 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
10. Introduction of ER Model. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.geeksforgeeks.org/dbms/introduction-of-er-model/

Шевчук Єлизавета Ігорівна – студентка групи СА-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. e-mail: liza.shevchuk08@gmail.com

Войцеховська Ольга Олександрівна – PhD, доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: olgav1085@gmail.com

Shevchuk Yelyzaveta I.– student of Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, SA-24b, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: liza.shevchuk08@gmail.com

Voitsekhovska Olha O. – PhD, Associate Professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: olgav1085@gmail.com

УДК 004.65

Шевчук О.Ф.
Нечитайло А. О.

Алгоритм виявлення дублікатів вакансій на основі семантичної схожості

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено проблему інтелектуальної фільтрації та дедуплікації вакансій, зібраних із неструктурованих джерел. Розглянуто алгоритм семантичного аналізу текстів оголошень за допомогою багатовимірних числових векторів. Запропоновано рішення на основі хмарного API OpenAI для генерації векторних представлень та розширення pgvector для СУБД PostgreSQL, що дозволяє виявляти приховані копії вакансій за метрикою косинусної схожості. Експериментальна перевірка показала зниження рівня інформаційного шуму майже вдвічі.

Ключові слова: *алгоритм, дедуплікація даних, косинусна відстань, векторний пошук, обробка природної мови, агрегація вакансій.*

Abstracts

The paper explores the problem of intelligent filtering and data deduplication of job vacancies collected from unstructured sources. The algorithm for semantic analysis of job postings using high-dimensional numerical vectors is considered. A solution based on the OpenAI cloud API for generating embeddings and the pgvector extension for PostgreSQL DBMS is proposed, which allows detecting hidden duplicates of vacancies using the cosine similarity metric. Experimental validation showed a reduction in information noise by almost twice.

Keywords: *data deduplication, cosine distance, vector search, natural language processing, job aggregation.*

Вступ

Сучасний ринок праці характеризується стрімким переходом процесів рекрутингу на децентралізовані платформи, зокрема у спеціалізовані канали та чати Telegram. Проте текстові дані у месенджерах є абсолютно неструктурованими, перевантаженими професійним сленгом та емодзі, що унеможливлює використання класичних інструментів парсингу. Головною проблемою стає масове дублювання контенту, коли одне й те саме оголошення тиражується у десятках спільнот із частково зміненим формулюванням або структурою. Традиційні лексичні методи фільтрації (точний збіг, регулярні вирази) не здатні розпізнати такі приховані копії. Вирішенням проблеми є застосування методів обробки природної мови та векторного представлення текстів. Метою роботи є розробка та оптимізація алгоритму семантичної дедуплікації вакансій за допомогою метрики косинусної схожості в багатовимірному просторі.

Результати дослідження

У процесі дослідження спроєктовано та реалізовано програмний модуль оптимізації процесу агрегації вакансій. Кожне вхідне неструктуроване повідомлення проходить обробку через хмарне API OpenAI, яке трансформує текст у щільний числовий вектор розмірністю 1536 елементів [1]. Центральною ланкою системи є алгоритм фільтрації схожих вакансій, логічна схема якого представлена на рисунку 1.

Відповідно до розробленої логічної схеми, процес розпочинається з передачі структурованої нової вакансії та її згенерованого вектора до бази даних pgvector, де зберігаються вектори існуючих пропозицій [2]. Для оптимізації швидкодії на цьому етапі застосовується векторний пошук найближчих сусідів з використанням спеціалізованих індексів HNSW або IVFFLAT [3]. Ключовим кроком алгоритму є блок обчислення косинусної відстані. Як проілюстровано на графіку всередині цього блоку, метрика оцінює кут θ між напрямком вектора нової вакансії (V_{new}) та вектора вже збереженої ($V_{existing}$).

Обчислення косинусної відстані (d) здійснюється за формулою:

$$d = 1 - \frac{V_{new} \cdot V_{existing}}{|V_{new}| \cdot |V_{existing}|}, \quad (1)$$

де d – обчислена косинусна відстань між семантичними векторами вакансій;
V_{new} – числовий вектор (ембедінг) вмісту нового повідомлення;
$V_{existing}$ – семантичний вектор вакансії, що вже зберігається у базі даних;



Рисунок 1 – Логічна схема алгоритму фільтрації семантичних дублікатів на основі обчислення косинусної відстані між векторами

Відповідно до наведеного на схемі пояснення, косинус кута cos(θ) відображає безпосередню семантичну схожість текстів, а його віднімання від одиниці трансформує цей показник у фактичну математичну відстань між оголошеннями. На наступному етапі сформований список косинусних відстаней (d_i) передається до блоку прийняття рішень, де мінімальна обчислена відстань порівнюється із заданим порогом чутливості системи, який зафіксовано в межах 0,91–0,93. Якщо мінімальна відстань є меншою за поріг або дорівнює йому (гілка «Yes»), це свідчить про критичну смислову схожість текстів – система маркує запис як семантичний дублікат і відхиляє його збереження. Натомість, якщо всі відстані перевищують поріг (гілка «No»), констатується унікальний зміст: алгоритм підтверджує виявлення нової вакансії, ініціює її збереження в БД і успішно завершує цикл обробки.

Експериментальна перевірка розробленого алгоритму на вибірці з 1000 реальних повідомлень показала, що близько 40% зібраного масиву становили дублікати. Застосування описаного векторного підходу дозволило ефективно їх усунути, знизивши загальний обсяг інформаційного шуму для кінцевого користувача майже вдвічі.

Висновки

У результаті проведеного дослідження поставлені науково-практичні завдання вирішено в повному обсязі. На основі аналізу процесів агрегації вакансій обґрунтовано доцільність застосування інтелектуальних методів обробки природної мови для зниження рівня інформаційного шуму та усунення дублювання контенту. Спроєктовано мікросервісну архітектуру системи та успішно реалізовано програмний модуль, що поєднує автономний збір даних через Telegram-юзербот, ШІ-структурування сирого тексту й генерацію багатовимірних векторів моделей OpenAI.

Головним результатом роботи є побудова й оптимізація алгоритму семантичної дедуплікації на основі обчислення косинусної відстані з використанням розширення pgvector для СУБД PostgreSQL та індексації HNSW. Експериментальна оцінка підтвердила високу швидкодію та відмовостійкість системи, яка дозволяє зменшити обсяг прихованих дублікатів у потоці оголошень майже вдвічі, що забезпечує суттєве розширення функціональних можливостей автоматизованого моніторингу ринку праці порівняно з існуючими аналогами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. OpenAI Platform Docs. Робота з векторними вбудовуваннями (Embeddings) за допомогою OpenAI API. Режим доступу: https://platform.openai.com/docs/guides/embeddings. – Дата звернення: 21.05.2026.
2. ServBay Support. Посібник з використання розширення pgvector PostgreSQL. Режим доступу: https://support.servbay.com/uk/database-management/postgresql-extensions/pgvector. – Дата звернення: 21.05.2026.
3. Malkov Y. A., Yashunin D. A. Efficient and robust approximate nearest neighbor search using Hierarchical Navigable Small World graphs. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2020, Vol. 42, no. 4. P. 824–836.

Шевчук Олександр Федорович – доцент кафедри комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: shevchuk@vntu.edu.ua

Нечитайло Антон Олександрович – студент групи 5КН-22б факультету інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: anton.nechytailo@gmail.com

Shevchuk Oleksandr F. – Associate Professor of the Department of Computer Sciences, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: shevchuk@vntu.edu.ua

Nechytailo Anton O. – student, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: anton.nechytailo@gmail.com

УДК 004.5:004.738.5

В.В. Зеленецький
Є.О. Сілагін

РОЗРОБКА СЕРВЕРНОЇ ЧАСТИНИ WEB-РЕСУРСУ ДЛЯ ПОШУКУ ЗАГУБЛЕНИХ ТВАРИН

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглядається концепція та процес проєктування серверної інфраструктури для WEB-ресурсу оперативного просторового моніторингу загублених тварин. Досліджуються методи оптимізації геопросторових запитів за допомогою СУБД PostgreSQL та спеціалізованого розширення PostGIS. Обґрунтовується вибір архітектурного стилю REST API для забезпечення стабільної взаємодії з клієнтською частиною додатка. Проєктуються алгоритми безпечної JWT-автентифікації користувачів, обробки реляційних сутностей та оптимізації передачі медіаданих, що дозволяє мінімізувати навантаження на серверний модуль.

Ключові слова: проектування архітектури, серверна частина, бази даних, REST API, PostgreSQL, PostGIS, JWT, просторове індексування.

Abstract

The paper considers the concept and design process of the server infrastructure for a web resource for spatial monitoring of lost pets. Methods for optimizing geospatial queries using the PostgreSQL DBMS and the specialized PostGIS extension are investigated. The choice of the REST API architectural style to ensure stable interaction with the client-side of the application is justified. Algorithms for secure JWT user authentication, relational entity processing, and media data transfer optimization are designed, which allows minimizing the load on the server module.

Keywords: architecture design, server-side, databases, REST API, PostgreSQL, PostGIS, JWT, spatial indexing.

Вступ

Ефективне функціонування сучасних картоцентричних WEB-додатків критично залежить від швидкодії та відмовостійкості їхньої серверної частини. У сфері пошуку загублених тварин успіх операції визначається швидкістю обробки великих масивів геопросторових даних та релевантністю їх видачі користувачам. Більшість існуючих універсальних сервісів оголошень використовують стандартні підходи до організації баз даних, які не адаптовані під специфіку географічних координат. Це призводить до високих затримок під час фільтрації міток на карті при зростанні кількості активних користувачів. Тому актуальним завданням є теоретичне обґрунтування та проєктування високоефективного бекенду, здатного забезпечити миттєву обробку координат, безпечне збереження інформації та структурований обмін даними за допомогою стандартних протоколів взаємодії.

Результати дослідження

На етапі концептуального проєктування серверної підсистеми було визначено, що ключовим її елементом є об'єктно-реляційна модель бази даних. Традиційне збереження локацій у вигляді текстових адрес є неефективним для задач просторового пошуку, оскільки вимагає додаткового геокодування на стороні клієнта. Для вирішення цієї проблеми архітектурно закладено використання потужної СУБД PostgreSQL із розширенням PostGIS [1]. Це інтегроване рішення дозволяє оперувати геометричними типами даних (точками координат) безпосередньо на рівні SQL-запитів. Для оптимізації швидкодії проєктується система просторового індексування типу GiST (Generalized Search Tree). Застосування таких індексів дозволяє базі даних миттєво обчислювати відстані між об'єктами та здійснювати вибірку оголошень у заданому радіусі від поточної геопозиції користувача, значно знижуючи загальне обчислювальне навантаження на центральний процесор сервера.

Взаємодія між серверною частиною (Backend) та клієнтським Single Page Application (Frontend) проєктується на основі архітектурного стилю REST API [2]. Вся комунікація побудована на базі стандартних безстатусових HTTP-запитів, де формати обміну даними уніфіковано за допомогою структури JSON. Серверний код розробляється за принципами багатошарової архітектури (Clean Architecture), яка передбачає суворе розділення зон відповідальності. Модуль містить:

1. Шару маршрутизації (прийом HTTP-запитів та первинна фільтрація запитів);

2. Шару бізнес-логіки (обробка статусів оголошень, валідація даних про тварин: вид, порода, особливі прикмети);

3. Шару доступу до даних (пряма взаємодія з PostgreSQL). Така декомпозиція спрощує тестування окремих компонентів та гарантує легкість масштабування продукту в майбутньому.

Суттєва увага приділена проєктуванню підсистеми безпеки та розмежування прав доступу. Оскільки WEB-ресурс передбачає деструктивні операції з контентом (редагування описів тварин, закриття оголошень після успішного пошуку), було впроваджено механізм автентифікації на основі криптографічних токенів JWT (JSON Web Token) [3]. При успішному вході сервер генерує безстатусний токен, який зберігається на клієнті та передається в заголовках кожного HTTP-запиту. Це дозволяє серверу миттєво валідувати сесію без необхідності постійного звернення до таблиці сесій у БД, що підвищує пропускну здатність системи.

Окремим інженерним завданням у межах проєктування бекенду є організація роботи з медіафайлами. Оскільки кожне оголошення обов'язково супроводжується фотографіями тварин, розроблено алгоритм асинхронного завантаження зображень, їх автоматичного стиснення на серверній стороні та збереження відносних шляхів до файлів у базі даних. Це мінімізує об'єм передаваного мережевого трафіку та прискорює рендеринг маркерів на інтерактивній карті користувача.

Висновки

У результаті дослідження було спроєктовано та теоретично обґрунтовано архітектуру серверної частини WEB-ресурсу, яка повністю вирішує завдання ефективного просторового моніторингу. Завдяки інтеграції розширення PostGIS та GiST-індексів у СУБД PostgreSQL, вдалося оптимізувати обробку геоданих на рівні сховища. Розроблена структура REST API у зв'язці з JWT-безпекою та модульною організацією серверного коду забезпечує високу швидкість обробки HTTP-запитів, захист персональних даних та створює надійний технологічний фундамент для подальшої практичної програмної реалізації бекенду та його безперебійної інтеграції з React-інтерфейсом клієнтської частини.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Obe R., Hsu L. PostGIS in Action. 3rd ed. Manning Publications, 2021. 600 p.

2. Richardson M., Ruby S. RESTful Web APIs: Services for a Changing World. O'Reilly Media, 2013. 406 p.

3. JSON Web Token (JWT) Introduction. IETF. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://jwt.io/introduction.

Зеленецький Віталій Віталійович — студент групи 3КН-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: zelenetskiyvitaliy@gmail.com

Сілагін Єгор Олексійович — асистент кафедри комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: yehor.silahin@vntu.edu.ua

Zelenetskyi Vitalii Vitaliyovych — student of the Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: zelenetskiyvitaliy@gmail.com

Silahin Yehor Oleksiyovych — Assistant of the Department of Computer Sciences, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: yehor.silahin@vntu.edu.ua

УДК 004.5:004.738.5

В.О. Козаченко
Є.О. Сілагін

РОЗРОБКА КЛІЄНТСЬКОЇ ЧАСТИНИ WEB-РЕСУРСУ ДЛЯ ПОШУКУ ЗАГУБЛЕНИХ ТВАРИН

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглядається процес розробки клієнтської частини WEB-ресурсу для оперативного просторового пошуку загублених тварин. Головною особливістю рішення є використання картоцентричного дизайну (Map-first design), що вирішує проблему фрагментації даних, характерну для соціальних мереж. Розроблений на базі React та Leaflet додаток мінімізує когнітивне навантаження на користувача та дозволяє зручно координувати пошук безпосередньо на інтерактивній мапі.

Ключові слова: пошук тварин, WEB-ресурс, клієнтська частина, інтерфейс користувача, React, Leaflet, Redux, SPA, картоцентричний дизайн, геолокація.

Abstract

The paper considers the development process of the client-side of a web resource for the rapid spatial search for lost pets. The main feature of the solution is the use of a map-centric design, which solves the problem of data fragmentation typical for social networks. Developed based on React and Leaflet, the application minimizes the user's cognitive load and allows for convenient search coordination directly on an interactive map

Keywords: animal search, web resource, client-side, user interface, React, Leaflet, Redux, SPA, map-centric design, geolocation.

Вступ

Успіх у пошуку зниклого улюбленця критично залежить від швидкості реакції власника та швидкості розповсюдження інформації серед оточуючої спільноти. За даними зоозахисних організацій, найвищі шанси знайти тварину існують протягом перших 24–48 годин [1]. Традиційні фізичні методи пошуку (наприклад, паперові оголошення) сьогодні є застарілими та малоефективними через обмежене географічне охоплення. Водночас публікації у соціальних мережах та месенджерах швидко втрачають видимість у стрічці новин через алгоритми сортування, а локація події вказується лише неформальним текстом. Це змушує користувача витрачати час на розумове зіставлення розрізнених адрес, що в умовах стресу критично знижує шанси на успіх. Відповідно, виникає гостра необхідність розробки спеціалізованого WEB-ресурсу, який вирішить проблему фрагментації шляхом впровадження інтерактивної мапи як базового інструмента взаємодії.

Результати дослідження

У межах даного дослідження було проведено комплексний UI/UX-аналіз існуючих цифрових платформ для пошуку тварин (універсальних дошок оголошень, спеціалізованих сервісів та соціальних мереж). Це дозволило виявити ключові "болі" користувачів: високу фрагментацію інформації, швидку втрату видимості дописів у стрічці новин та відсутність чіткого географічного контексту, що змушує людину в стані стресу витрачати дорогоцінний час на розумове зіставлення розрізнених текстових адрес, значно підвищуючи загальну ціну взаємодії (interaction cost) [2]. На основі цих даних було прийнято архітектурне рішення відмовитися від традиційного лінійного відображення контенту на користь картоцентричного дизайну (Map-first design) у форматі Single Page Application (SPA).

Головною функціональною особливістю розробленого сервісу є використання інтерактивної мапи як базового інструмента взаємодії, що максимізує корисну площу, займаючи 80–90% екрана. Для забезпечення передбачуваної роботи системи було формалізовано її внутрішню логіку за допомогою UML-моделювання. Зокрема, розроблена діаграма станів суворо контролює життєвий цикл оголошення: від моменту його локального формування в оперативній пам'яті до переходу в статус успішного завершення пошуку. Такий підхід запобігає виникненню колізій даних та гарантує цілісність інформаційної бази.

Візуальний дизайн виконано у стилі радикального мінімалізму: деструктивний патерн перекриття

мапи громіздкими модальними вікнами було замінено на зручні плаваючі панелі, що знижує когнітивне навантаження. Важливою складовою інтерфейсу є впровадження суворих алгоритмів покрокової клієнтської валідації. Наприклад, система на рівні логіки не дозволяє створити публікацію без обов'язкової візуальної фіксації географічних координат місця зникнення на базі картографічного модуля Leaflet [3]. Це виключає людський фактор, гарантуючи точність даних ще до відправки запиту на сервер.

Завершальним етапом архітектурної взаємодії є генерація актуальної просторової картини для користувача. Ключовою UX та інженерною знахідкою клієнтської частини, реалізованої за допомогою бібліотеки React [4], є алгоритм миттєвої фільтрації оголошень у заданому радіусі. Завдяки патерну однонаправленого потоку даних (Redux Toolkit) система динамічно відфільтровує маркери на базі математичних обчислень відстаней виключно на стороні клієнта. Впровадження такого сценарію забезпечує реактивний відгук інтерфейсу без додаткових звернень до бази даних, суттєво заощаджує мережевий трафік та дозволяє користувачу блискавично координувати пошуки, що є критично важливим для успішного повернення улюбленця у перші 24–48 годин .

Висновки

Отже, розроблена концепція клієнтської частини WEB-ресурсу успішно вирішує проблему фрагментації інформації про загублених тварин шляхом її централізації на єдиному просторовому полотні. Завдяки впровадженню картоцентричного дизайну, радикальному мінімалізму інтерфейсу та миттєвому геолокаційному сортуванню вдалося оптимізувати процес пошуку та знизити когнітивне навантаження на користувача. Використання сучасного компонентного технологічного стеку (React, Redux, Leaflet) забезпечило високу швидкість реактивного відгуку та точність виконання просторових операцій. Створений WEB-додаток є стабільним інтерфейсним продуктом, повністю готовим до інтеграції із серверною підсистемою та практичного використання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Chances of finding a lost dog after 24 hours: Stats explained / PetRadar [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.petradar.org/en/articles/chances-of-finding-a-lost-dog-after-24-hours-stats-explained.
2. Budiu R. Interaction Cost / R. Budiu // Nielsen Norman Group. – 2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nngroup.com/articles/interaction-cost-definition/.
3. Documentation - Leaflet - a JavaScript library for interactive maps [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://leafletjs.com/reference.html.
4. React – A JavaScript library for building user interfaces [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://legacy.reactjs.org/.

Козаченко Вікторія Олександрівна — студентка групи 3КН-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vikakozacenko5@gmail.com

Сілагін Єгор Олексійович — асистент кафедри комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: yehor.silahin@vntu.edu.ua

Kozachenko Viktoria Oleksandrivna — student of the Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vikakozacenko5@gmail.com

Silahin Yehor Oleksiyovych — Assistant of the Department of Computer Sciences, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: yehor.silahin@vntu.edu.ua

УДК [004.774:338.48.02](043.2)

Д. О. Паюк
О. О. Войцеховська

ІНФОРМАЦІЙНА ВЕБСИСТЕМА ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ПОДОРОЖЕЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто розробку інформаційної вебсистеми для планування подорожей, яка забезпечує зручний пошук туристичних пропозицій, створення бронювань, формування персонального плану поїздки та керування даними користувача. Система дає змогу обирати напрямок подорожі, переглядати доступні готелі, транспортні варіанти, рекомендації та зберігати історію бронювань в особистому кабінеті. Для реалізації вебсистеми використано такі технології, як: PHP, PDO, SQLite, HTML, CSS та JavaScript. Окрему увагу приділено авторизації користувачів, ролям адміністратора, роботі з базою даних і простому адаптивному інтерфейсу.

Ключові слова: інформаційна вебсистема, подорожі, бронювання, туристичні послуги, PHP, SQLite, HTML, CSS, JavaScript.

Abstract

The paper considers the development of an information web system for travel planning, which provides convenient search for tourist offers, booking creation, personal trip plan generation, and user data management. The system allows users to choose a travel destination, view available hotels, transport options, recommendations, and store booking history in a personal account. To implement the web system, the following technologies were used: PHP, PDO, SQLite, HTML, CSS, and JavaScript. Special attention is paid to user authentication, administrator roles, database interaction, and a simple responsive interface.

Keywords: information web system, travel, booking, tourist services, PHP, SQLite, HTML, CSS, JavaScript.

Вступ

У сучасних умовах туристична сфера активно розвивається завдяки використанню цифрових технологій. Користувачі все частіше шукають зручні онлайн-сервіси, які дозволяють швидко підібрати напрямок подорожі, переглянути варіанти проживання, спланувати маршрут та виконати бронювання без необхідності звернення до декількох різних ресурсів.

Актуальність розробки інформаційної вебсистеми для планування подорожей полягає у потребі створення єдиного програмного рішення, яке поєднує функції пошуку, планування, бронювання та керування туристичними даними. Такий підхід спрощує підготовку до поїздки, економить час користувача та підвищує зручність взаємодії з туристичними послугами.

Метою роботи є розробка вебсистеми Travel Planner, яка забезпечує автоматизовану підтримку процесу планування подорожей, створення бронювань, перегляд рекомендацій та адміністрування інформації про готелі, транспорт і користувачів.

Результати дослідження

За результатами аналізу предметної області та дослідження сучасних туристичних платформ було визначено функціональні можливості майбутньої системи та реалізовано основні модулі вебзастосунку.

Розроблена інформаційна вебсистема забезпечує:

1. Пошук подорожей:
   - введення параметрів подорожі;
   - вибір міста відправлення;
   - вибір міста призначення;
   - визначення бюджету та тривалості поїздки.
2. Підбір варіантів подорожі:
   - автоматичний підбір готелю;
   - пошук транспортного маршруту;
   - розрахунок загальної вартості.

3. Роботу з бронюванням:
   - створення бронювання;
   - редагування параметрів;
   - скасування бронювання;
   - перегляд історії.
4. Формування плану подорожі:
   - автоматичний розподіл маршруту по днях;
   - підбір туристичних місць;
   - формування рекомендацій.

Для реалізації вебсистеми використано наступний стек технологій [1-5]: PHP — реалізація серверної логіки; SQLite — зберігання даних; HTML та CSS — побудова інтерфейсу користувача; JavaScript — динамічне оновлення сторінок.

У порівнянні з існуючими сервісами розроблена система має такі переваги:

1. Об’єднання основних туристичних функцій у єдиному інтерфейсі.
2. Автоматичне формування плану подорожі.
3. Простий механізм бронювання та оплати.
4. Зручний адаптивний інтерфейс.

Інформаційна вебсистема TravelPlanner розроблена для організації та планування подорожей користувачів. Основною метою системи є спрощення процесу пошуку маршрутів, підбору транспорту, бронювання та формування плану подорожі. Система дозволяє користувачам отримувати доступ до туристичної інформації через веббраузер та керувати власними подорожами в одному середовищі.

На рисунках 1–3 наведено діаграму випадків використання, діаграму послідовності та діаграму класів вебсистеми [6].



Рис. 1. Діаграма випадків використання інформаційної вебсистеми

Діаграма випадків використання, що представлена на рисунку 1, відображає функціональні можливості системи з точки зору користувача та адміністратора. Користувач має можливість проходити авторизацію та реєстрацію, здійснювати пошук подорожей, переглядати доступні готелі, підбирати транспорт, створювати бронювання, виконувати оплату та формувати план подорожі. Для адміністратора передбачено функції керування користувачами, перегляду бронювань, керування готелями та контролю наборів даних.

На рисунку 2 наведено діаграму послідовності, яка демонструє порядок взаємодії між користувачем, вебінтерфейсом, серверною частиною та базою даних. Процес починається з введення параметрів подорожі користувачем, після чого сервер виконує пошук доступних варіантів, отримує інформацію з бази даних та повертає результати у вигляді рекомендацій. Після вибору відповідного варіанта система виконує створення та збереження бронювання.



Рис. 2. Діаграма послідовності роботи інформаційної вебсистеми

Загальний опис процесу послідовності роботи вебсистеми наступний:

- введення параметрів подорожі: користувач вводить маршрут, бюджет, кількість людей та кількість днів на головній сторінці index.php;
- передача параметрів пошуку: головна сторінка передає введені дані до сторінки рекомендацій recommend.php;
- запит на підбір готелю та транспорту: сторінка рекомендацій передає інформацію до модуля ai_deal.php, який відповідає за підбір оптимального варіанта подорожі;
- пошук готелів у базі даних: модуль виконує запит до таблиці hotels бази даних SQLite для отримання інформації про доступні готелі;
- отримання даних готелів: база даних повертає список відповідних варіантів готелів;
- пошук транспортного маршруту: система передає запит до модуля route_engine.php, який виконує пошук транспорту між містами;
- пошук аеропортів та маршрутів: модуль звертається до таблиць airports та transport_routes для визначення оптимального транспортного варіанта;
- отримання даних маршруту: база даних повертає інформацію про транспортні маршрути та рейси;
- формування рекомендованого варіанта: система об’єднує інформацію про готелі, транспорт та загальну вартість подорожі;

- відображення рекомендації користувачу: користувач отримує сформований варіант подорожі на сторінці рекомендацій;
- створення бронювання: після натискання кнопки «Забронювати» система передає дані до модуля book.php;
- запис бронювання у базу даних: модуль бронювання виконує INSERT-запит у таблицю bookings;
- отримання списку бронювань: користувач переходить до сторінки dashboard.php, де система відображає створені бронювання;
- формування плану подорожі: після натискання кнопки «План подорожі» система передає параметри маршруту до сторінки plan_trip.php;
- пошук туристичних об’єктів: модуль планування звертається до таблиць attractions та travel_cities для отримання інформації про туристичні місця;
- створення маршруту по днях: система формує детальний план подорожі та відображає його користувачу.

На рисунку 3 представлено діаграму класів**,** яка відображає внутрішню структуру вебсистеми. Основними класами є користувач, адміністратор, бронювання, готелі, транспорт, оплата та модуль формування плану подорожі. Також показано взаємозв’язки між об’єктами та взаємодію з базою даних, що забезпечує коректну роботу програмного продукту.



Рис. 3. Діаграма класів вебсистеми

На рисунках 4-6 можна побачити вигляд додатку та його функціонал.



Рис. 4. Головна сторінка вебсистеми



Рис. 5. Сторінка рекомендацій подорожі



Рис. 6. Особистий кабінет користувача

Висновки

Розроблено інформаційну вебсистему TravelPlanner, призначену для автоматизації процесу планування подорожей. Реалізовано основний функціонал системи, який включає пошук подорожей, підбір готелів і транспортних маршрутів, створення бронювання, оплату та автоматичне формування плану поїздки.

Результати тестування підтвердили працездатність реалізованих модулів та коректність взаємодії між клієнтською частиною, серверною логікою та базою даних.

Розроблена вебсистема може використовуватись як основа для подальшого розвитку та розширення функціоналу туристичних інформаційних платформ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Nixon R. Learning PHP, MySQL & JavaScript. – Sebastopol: O'Reilly Media - 2025.[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=LftgEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=
2. PHP Documentation [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.php.net/docs.php
3. SQLite Documentation [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.sqlite.org/docs.html
4. Frain B. Responsive Web Design with HTML5 and CSS: Build Future-Proof Responsive Websites Using the Latest HTML5 and CSS Techniques. – Packt Publishing, 2025. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=Ix-PEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq
5. JavaScript Documentation [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
6. Простий посібник зі схем UML і моделювання баз даних [Електронний ресурс] – Режим доступу:https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-365/business-insights-ideas/resources/guide-to-uml-diagramming-and-database-modeling

Паюк Дмитро Олегович – студент групи 2ІСТ-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: payuk1902005@gmail.com

Войцеховська Ольга Олександрівна – PhD, доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: olgav1085@gmail.com

Payuk Dmit O. **–** student of group 2IST-21b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: payuk1902005@gmail.com

Voitsekhovska Olha O. **–** PhD, Associate Professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: olgav1085@gmail.com

А. М. Петренчук

М. С. Юхимчук

В. О. Лесько

РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто застосування згорткових нейронних мереж для задач розпізнавання зображень у рамках сучасних підходів машинного навчання. Проаналізовано принципи функціонування згорткових мереж, їх архітектуру та основні етапи навчання моделей на розмічених наборах даних. Особливу увагу приділено процесу автоматичного виділення ознак, що дозволяє значно підвищити точність класифікації порівняно з традиційними методами. Описано ключові етапи підготовки даних, зокрема нормалізацію, аугментацію та розділення вибірки. Визначено переваги використання CNN у задачах комп'ютерного зору.

Ключові слова: машинне навчання, комп'ютерний зір, згорткові нейронні мережі, класифікація зображень, глибоке навчання.

Abstract

The paper considers the application of convolutional neural networks for image recognition tasks within modern machine learning approaches. The principles of operation of convolutional networks, their architecture, and the main stages of model training on labeled datasets are analyzed. Special attention is paid to the process of automatic feature extraction, which significantly improves classification accuracy compared to traditional image processing methods. The key stages of data preprocessing are described, including normalization, data augmentation, and splitting the dataset into training and testing subsets. The main evaluation metrics, such as accuracy, recall, and F1-score, are considered. The advantages of convolutional neural networks in computer vision tasks are identified, including high performance, generalization ability, and automation of image analysis processes.

Keywords: machine learning, computer vision, convolutional neural networks, image classification, deep learning.

Вступ

У сучасному інформаційному суспільстві обсяги цифрових зображень стрімко зростають, що зумовлює необхідність створення ефективних методів їх автоматизованої обробки. Розпізнавання зображень є однією з ключових задач комп'ютерного зору, яка полягає у визначенні об'єктів або сцен, представлених на зображенні, та віднесенні їх до відповідних класів. Традиційні методи аналізу зображень базувалися на ручному виділенні ознак, що вимагало значних витрат часу. З розвитком машинного навчання, зокрема глибокого навчання, з'явилися підходи, які дозволяють автоматизувати процес виділення ознак і значно підвищити ефективність класифікації.

Актуальність

За прогнозами ринку, обсяг глобального ринку комп'ютерного зору зросте з 19,1 млрд USD у 2023 р. до 57,6 млрд USD у 2028 р. Ключовими драйверами є автоматизація виробництва (Industry 4.0), розвиток автономних транспортних засобів та телемедицина. В умовах цифрової трансформації вітчизняної економіки розробка ефективних систем розпізнавання зображень набуває стратегічного значення для конкурентоспроможності промислових підприємств та медичних закладів.

Метод	Точність (ImageNet top-1)	Час навчання	Обчисл. витрати	Застосування
CNN (LeNet)	~62%	Низький	Низькі	Прості класифікатори
AlexNet	~80%	Середній	Середні	Розпізн. об'єктів

ResNet-50	~93%	Сер.-Вис.	Середні	Медична діагностика
EfficientNet-B7	~97%	Високий	Середні	Мобільні додатки
Vision Transformer	~98%	Дуже висок.	Дуже високі	Великомасштабні сис.

Таблиця 1 – Порівняння методів машинного навчання для розпізнавання зображень

Основні задачі

Дослідження охоплює такі напрями: (1) порівняльний аналіз архітектур CNN, ViT та гібридних моделей за показниками точності та обчислювальної складності; (2) оцінку ефективності методу transfer learning для задач з обмеженими навчальними вибірками; (3) дослідження застосування методів аугментації даних для підвищення стійкості моделей до варіацій вхідних зображень; (4) розробку критеріїв вибору архітектури залежно від вимог до швидкості inference та доступних апаратних ресурсів.

Шляхи вирішення

Для вирішення задачі класифікації зображень застосовано такий підхід. Базова математична модель згорткового шару описується формулою (1):

$$y(i, j) = \sigma\left(\sum_{m,n} w(m, n) \cdot x(i+m, j+n) + b\right) \quad (1)$$

де $w(m,n)$ — ваги фільтру згортки; $x(i,j)$ — вхідна карта ознак; b — зсув; σ — функція активації (ReLU, Sigmoid або Tanh).

Функція втрат при навчанні класифікатора (крос-ентропія) для N класів має вигляд (2):

$$L = -\sum_{k=1}^{N} y_k \cdot \log(\hat{y}_k) \quad (2)$$

де y_k — справжня мітка класу; $\hat{y}_k$ — передбачена ймовірність класу. Оптимізацію виконано методом AdamW зі швидкістю навчання $\eta = 0{,}001$ та weight decay $\lambda = 0{,}01$.

Для підвищення ефективності застосовано transfer learning — донавчання попередньо натренованих моделей на власних даних. Методологія передбачала: заморожування перших шарів мережі (feature extraction) та донавчання класифікаційного head; використання ImageNet (1,2M зображень, 1000 класів) як базового набору та власного набору медичних зображень (12 500 зображень, 5 класів) для fine-tuning; оцінку через 5-fold cross-validation.

Архітектура	Precision	Recall	F1-Score	Accuracy
ResNet-50	0.921	0.913	0.917	92.4%
EfficientNet-B4	0.943	0.938	0.940	94.1%
VGG-16	0.894	0.887	0.890	89.7%
MobileNet v3	0.877	0.869	0.873	87.5%
Vision Transformer (ViT)	0.965	0.961	0.963	96.4%

Таблиця 2 – Метрики точності розпізнавання на тестовому наборі даних

Основна частина

З розвитком сучасного інформаційного суспільства спостерігається стрімке зростання кількості доступних цифрових зображень, що зумовлює потребу у створенні ефективних засобів їх автоматизованої обробки. Найбільш ефективним підходом є використання згорткових нейронних мереж, які спеціально розроблені для обробки двовимірних даних [1, 2].

Згорткові нейронні мережі мають багаторівневу структуру, у якій на початкових етапах визначаються прості елементи (краї, лінії, кути), а на наступних рівнях — складніші об’єкти та їх взаємозв’язки. Основними компонентами CNN є згорткові шари, шари підвибірки та повнозв’язані шари [3]. Навчання здійснюється з використанням великих наборів розмічених даних шляхом мінімізації функції втрат із застосуванням алгоритму зворотного поширення помилки [4].

Для оцінки ефективності моделей використовуються такі метрики, як точність, повнота та F-міра, що дозволяють комплексно оцінити якість класифікації. Додатково застосовується матриця помилок, яка забезпечує більш детальний аналіз результатів [5]. CNN активно використовуються у системах безпеки, медицині, транспорті та IT [6].

Висновок

У результаті проведеного дослідження встановлено, що згорткові нейронні мережі є одним із найефективніших інструментів для розпізнавання зображень, оскільки вони забезпечують високу точність класифікації завдяки автоматичному виділенню ознак. Використання глибокого навчання дозволяє значно перевершити традиційні підходи до обробки зображень і відкриває широкі можливості для практичного застосування у медицині, безпеці та IT. Подальший розвиток пов'язаний із удосконаленням архітектур, підвищенням продуктивності та зменшенням обчислювальних витрат.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. – MIT Press, 2016. – 800 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.deeplearningbook.org/
2. Google. Machine Learning Crash Course [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://developers.google.com/machine-learning
3.IBM. Computer Vision: What It Is and Why It Matters [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ibm.com/topics/computer-vision
4.Scikit-learn. Model Evaluation Metrics [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html
5.TensorFlow. Image Classification Tutorial [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.tensorflow.org/tutorials/images/classification
6. He K., Zhang X., Ren S., Sun J. Deep Residual Learning for Image Recognition // Proceedings of the IEEE CVPR. – 2016. – P. 770–778.
7. Leshchenko Yu., Yukhimchuk M., Lesko V., Ivanov Yu. Integrating Clustering and Artificial Intelligence for Improved Efficiency in Last-Mile Logistics. Measuring and Computing Devices in Technological Processes. 2025. Vol. 84 (4). pp. 346-350. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://doi.org/10.31891/2219-9365-2025-84-41
8.Юхимчук М.С., Лесько В.О., Дубовой В.М., Іванов Ю.Ю. Інтелектуальна система автоматичного керування процесом сушіння зернових культур на основі IoT-технологій. Наукові праці ВНТУ. Вінниця: ВНТУ, 2025. №4. С. 1-8. [Електронний ресурс].- Режим доступу: https://doi.org/10.31649/2307-5376-2025-4-46-53
9.Development and Research of the Hardware and Software Architecture of an IoT-Node for Monitoring Technological Parameters Based on Nodemcu V3 and Prometheus / M.S. Yukhymchuk, V.O. Lesko, Yu.Yu. Ivanov, P.P. Strembitskiy. Measuring Technology and Metrology. Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2026. Issue 87, № 1. pp. 59-62. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://doi.org/10.23939/istcmtm2026.01.059.
10.Проєктування системи автоматичного управління технологічним процесом сушіння зерна / М.С. Юхимчук, В.О. Лесько, Ю.Ю. Іванов, Ю.А. Горчук, О.В. Климчук. Наукові праці ВНТУ. Вінниця: ВНТУ, 2026. № 1. С. 1-17.

Петренчук Артем Миколайович – студент групи 2ПКТ-24Б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: Artempetrenchukcompany@gmail.com

Науковий керівник: ***Юхимчук Марія Сергіївна*** – професор кафедри комп'ютерних систем управління Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: umc1987@vntu.edu.ua

Лесько Владислав Олександрович — канд. техн. наук, доцент кафедри електричних станцій і систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: leskovlad@ukr.net

Supervisor: ***Yukhymchuk Maria Serhiivna*** – Professor of the Department of Computer Control Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske Shose, 95, e-mail: umc1987@vntu.edu.ua

Vladyslav Oleksandrovych Lesko – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Electric Stations and Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske Shose, 95 e-mail: leskovlad@ukr.net

Petrenchuk Artem Mykolayovych - student of group 2PKT-24B, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email:Artempetrenchukcompany@gmail.com

УДК 378.141.22:51:311

В.В.Присяжнюк
С.В.Затолокіна

АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ РЕЗУЛЬТАТІВ УЧАСНИКІВ НМТ ЗА ВИКОНАННЯ СУБТЕСТУ З МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТІВ ТА АБІТУРІЄНТІВ ВНТУ ТА ФАКУЛЬТЕТУ ІІТА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У даній роботі проаналізовано розподіл результатів учасників НМТ за виконання субтесту з математики серед абітурієнтів та зарахованих студентів Вінницького національного технічного університету (ВНТУ) і факультету інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації (ФІІТА). Дослідження базується на даних вступних кампаній 2024 та 2025 років. Основну увагу приділено виявленню відмінностей у рівні підготовки абітурієнтів загалом по університету та на окремому факультеті.

Ключові слова: результати НМТ з математики, вступ, абітурієнти, ВНТУ, ФІІТА, розподіл балів, успішність абітурієнтів, відносна різниця.

Abstract

This paper analyzes the distribution of the NMT mathematics subtest results among applicants and enrolled students of Vinnytsia National Technical University (VNTU) and the Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation (FIITA). The study is based on data from the 2024 and 2025 admission campaigns. The primary focus is on identifying differences in the preparation levels of applicants across the university as a whole and within the specific faculty.

Keywords: NMT mathematics results, applicants, VNTU, FIITA, score distribution, application performance, relative difference.

Вступ

Якість інженерної та ІТ-освіти безпосередньо залежить від рівня базової математичної підготовки абітурієнтів та студентів. Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), і зокрема факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації (ФІІТА), щороку приймає на перший курс бакалаврату значну кількість студентів. Оскільки факультет готує фахівців у галузях розробки програмного забезпечення, аналізу даних та автоматизації, бал із математики є одним із найважливіших індикаторів потенційної успішності здобувачів вищої освіти.

Метою даної роботи є проведення статистичного порівняльного аналізу розподілу результатів НМТ серед абітурієнтів ВНТУ та ФІІТА. Дослідження спрямоване на виявлення відмінностей у рівні підготовки між загальною вибіркою абітурієнтів та фактично зарахованими студентами, а також на аналіз міжрічної динаміки конкурсних балів на основі даних вступних кампаній 2024 та 2025 років.

Результати дослідження

За результатами учасників НМТ за виконання субтесту з математики та вступну 2024-2025 років було сформовано відповідні діаграми. На діаграмах подано розподіл результатів учасників НМТ за субтест з математики абітурієнтами та студентами ВНТУ та на факультеті ІІТА.



Рисунок 1. Розподіл результатів учасників НМТ за виконання субтесту з математики (у шкалі 100-200) у 2024 році.



Рисунок 2. Розподіл результатів учасників НМТ за виконання субтесту з математики (у шкалі 100-200) у 2025 році.

Рисунок 3. Розподіл та відносна різниця розподілів результатів учасників НМТ за виконання субтесту з математики (у шкалі 100-200) студентами ВНТУ та ФІІТА:
а) розподіл результатів ВНТУ(%) та ФІІТА(%) за 2024 рік; б) відносна різниця результатів ВНТУ та ФІІТА за 2024 рік.

Рисунок 4. Розподіл та відносна різниця розподілів результатів учасників НМТ за виконання субтесту з математики (у шкалі 100-200) студентами ВНТУ та ФІІТА:
а) розподіл результатів ВНТУ(%) та ФІІТА(%) за 2025 рік; б) відносна різниця результатів ВНТУ та ФІІТА за 2025 рік.



Рисунок 5. Розподіл та різниця розподілів результатів учасників НМТ за виконання субтесту з математики (у шкалі 100-200) студентами ФІІТА за 2024-25 роки :
а) розподіл результатів у 2024 та 2025 роках; б) відносна різниця результатів 2024 та 2025 роках



Рисунок 6. Розподіл та різниця розподілів результатів учасників НМТ за виконання субтесту з математики (у шкалі 100-200) студентами ВНТУ за 2024-25 роки :
а) розподіл результатів у 2024 та 2025 роках; б) відносна різниця результатів 2024 та 2025 роках

Аналіз розподілу результатів учасників НМТ за виконання субтесту з математики подано на рисунках 3, 4, 5 та 6. На рисунку 3,а зображена гістограма з відсотковим розподілом результатів учасників НМТ за виконання субтесту з математики між студентами ВНТУ та ФІІТА за 2024 рік та гістограма, яка зображує відносну різницю результатів з математики між студентами ВНТУ та ФІІТА за 2024 рік (рис. 3,б).

На рисунку 4,а зображена гістограма з відсотковим розподілом результатів учасників НМТ за виконання субтесту з математики між студентами ВНТУ та ФІІТА за 2025 рік та гістограма, яка зображує відносну різницю результатів з математики між студентами ВНТУ та ФІІТА за 2025 рік (рис. 4,б).

На рисунку 5 зображений розподіл та відносна різниця розподілів результатів НМТ з математики на факультеті ІІТА за 2024 та 2025 роки.

На рисунку 6 зображений розподіл та відносна різниця розподілів результатів НМТ з математики у ВНТУ за 2024 та 2025 роки.

Висновки

Аналіз представлених даних дає можливість зробити висновок, що факультет ІІТА стабільно акумулює студентів із вищим рівнем математичної підготовки порівняно із середніми показниками по університету. У 2024 році частка студентів ФІІТА у найвищому рейтинговому діапазоні (180–200 балів) перевищувала загальноуніверситетський рівень на 93,3%, а в діапазоні 160–180 балів — на 44,4%. Проте розрив у категорії найвищих балів суттєво скоротився у наступному році. Попри загальне падіння балів у 2025 році, факультет зберіг своє лідерство серед студентів ВНТУ у діапазонах 160-180 на 48,8% та у діапазоні 180-200 балів на 14,8%. Це свідчить про високу популярність спеціальностей факультету та результативність профорієнтаційної роботи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Офіційний звіт про результати проведення НМТ 2025 URL: https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2025/09/Zvit-NMT-2025_Tom-I.pdf
2. Офіційний звіт про результати проведення НМТ 2024. URL: https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2024/10/Zvit_NMT_2024_Tom_I_gotovyj_onovlenyj.pdf
3. Ляховченко, Н. В. Педагогічні умови формування якісного контингенту студентів у вищих технічних навчальних закладах [Текст] : монографія / Н. В. Ляховченко, Б. І. Мокін. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 216 с. ISBN 978-966-641- 375-1.

Присяжнюк Василь Васильович – старший викладач кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Затолокіна Софія Вадимівна – студентка групи СА-25б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: zatolokinasofia74@gmail.com

Prysiazhniuk Vasyl V. – senior lecturer of the department of system analysis and information technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Zatolokina Sofia V. – student of group SA-25b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: zatolokinasofia74@gmail.com

УДК 004.8

О. В. Бісікало
М. Ю. Дуднік
К. М. Даніленко

РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВЕБ-ЧАТУ З ТЕМАТИКИ ФОРМУЛИ-1 НА ОСНОВІ LLM

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто розробку інтелектуального веб-чату для отримання актуальної інформації з тематики Формули-1 із використанням великих мовних моделей. Запропонована система поєднує технології генерації з доповненою вибіркою, веб-пошуку та RSS-агрегації новин для формування відповідей у режимі реального часу. Реалізовано інтеграцію моделей Gemini 1.5 Flash та Llama 3.1 через API. Описано архітектуру програмного забезпечення, основні функціональні модулі та результати тестування системи.

Ключові слова: великі мовні моделі, веб-чат, Формула-1, генерація з доповненою вибіркою, штучний інтелект.

Abstract

The development of an intelligent web chat for obtaining up-to-date Formula-1 information using large language models is considered. The proposed system combines Retrieval-Augmented Generation technology, web search, and RSS news aggregation for generating responses in real time. Integration of the Gemini 1.5 Flash and Llama 3.1 models via API was implemented. The software architecture, main functional modules, and system testing results are described.

Keywords: large language models, web chat, Formula-1, Retrieval-Augmented Generation, artificial intelligence.

Вступ

Сучасні великі мовні моделі активно застосовуються для створення інтелектуальних інформаційних систем, здатних аналізувати природну мову та формувати відповіді, наближені до людського спілкування [1]. Одним із перспективних напрямів є створення спеціалізованих чат-асистентів, орієнтованих на конкретну предметну область. Розробка програмних засобів для реалізації таких прикладних задач є також важливою і з теоретичної точки зору. Актуальність таких засобів зростає, якщо вважати їх першим кроком до створення експериментальних майданчиків для удосконалення LLM на основі ідей та формалізмів теорії асоціативного образного мислення людини [2, 3].

Тематика Формули-1 характеризується великою кількістю динамічних даних: новини команд, результати перегонів, статистика пілотів, зміни регламенту та аналітичні матеріали. Через швидке оновлення інформації традиційні мовні моделі можуть надавати застарілі відповіді. Тому актуальною задачею є поєднання LLM із технологіями пошуку інформації в реальному часі [4].

Метою роботи є розробка інтелектуального веб-чату з тематики Формули-1, здатного автоматично знаходити, аналізувати та надавати актуальну інформацію користувачам.

Результати дослідження

Розроблений веб-чат реалізовано у вигляді веб-додатка із використанням мови програмування Python та фреймворку Streamlit [5]. Інтерфейс забезпечує взаємодію користувача з мовними моделями та відображення історії повідомлень.

Основою системи є технологія Retrieval-Augmented Generation, яка дозволяє поєднати генеративні можливості LLM із отриманням актуальних даних із зовнішніх джерел [4]. Для цього реалізовано модулі веб-пошуку та RSS-агрегації новин із тематичних ресурсів Формули-1.

Для забезпечення роботи системи використано дві великі мовні моделі:

1. Gemini 1.5 Flash – для глибокого аналізу великих обсягів інформації;
2. Llama 3.1 – для швидкої генерації відповідей із низькою затримкою.

Семантичний аналіз запитів дозволяє автоматично визначати категорію звернення користувача та обирати відповідне джерело інформації. Для пошуку актуальних новин реалізовано інтеграцію RSS-рядків спортивних ресурсів та веб-пошук через DuckDuckGo [6].

Інтерфейс розробленого веб-чату побудований таким чином, щоб забезпечити просту та зручну взаємодію користувача із системою. На головній сторінці користувач має можливість вводити текстові запити щодо новин Формули-1, статистики пілотів, результатів перегонів або інформації про команди. Приклад інтерфейсу програмної системи наведено на рис. 1.



Рисунок 1 – Інтерфейс веб-чату

Після обробки запиту система автоматично визначає його тип та обирає відповідний механізм пошуку інформації. Для забезпечення актуальності відповідей реалізовано механізм Retrieval-Augmented Generation [4]. Під час отримання запиту система виконує пошук актуальної інформації через веб-пошук та RSS-стрічки новинних ресурсів. Отримані дані аналізуються та передаються мовній моделі як додатковий контекст для генерації відповіді. Приклад роботи веб-чату представлено на рис. 2.



Рисунок 2 – Приклад роботи веб-чату

Архітектура системи включає декілька функціональних модулів:

1. модуль інтерфейсу користувача;
2. модуль семантичної маршрутизації запитів;
3. модулі веб-пошуку та обробки RSS-рядків;
4. модулі інтеграції великих мовних моделей;
5. модуль збереження історії чатів на базі SQLite [7].

Розроблений веб-додаток також підтримує збереження історії чатів у базі даних SQLite. Це дає змогу користувачу переглядати попередні повідомлення та повторно використовувати результати пошуку інформації. Крім того, реалізовано можливість оновлення RSS- рядків у режимі реального часу для автоматичного отримання свіжих новин зі світу Формули-1.

Висновки

У результаті роботи було розроблено інтелектуальний веб-чат для тематики Формули-1 на основі великих мовних моделей. Реалізована система забезпечує пошук та аналіз актуальної інформації в режимі реального часу, підтримує інтеграцію декількох LLM та дозволяє формувати інформативні відповіді користувачам.

Використання технології Retrieval-Augmented Generation дозволило поєднати можливості генеративного штучного інтелекту із механізмами веб-пошуку та RSS-агрегації новин. Це забезпечило підвищення актуальності та точності відповідей системи.

Результати тестування підтвердили ефективність використання моделей Gemini 1.5 Flash та Llama 3.1 для обробки тематичних запитів користувачів. Розроблений веб-додаток характеризується зручним інтерфейсом, швидкою обробкою запитів та можливістю подальшого розширення функціоналу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Brown T. Language Models are Few-Shot Learners / T. Brown, B. Mann, N. Ryder et al. // Advances in Neural Information Processing Systems. – 2020. – Vol. 33. – P. 1877-1901.
2. Омельченко, В.; Бісікало, О. Удосконалення великих мовних моделей формальними засобами оцінки сенсу текстової інформації. ВНТКП ВНТУ. Факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Ukraine, mar. 2026. Available at: <https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2026/paper/view/27435/22812>. Date accessed: 10 Mar. 2026.
3. Дадиверін В. В., Бісікало О. В. Аналіз та імплементація ідеї навчання великих мовних моделей за аналогією з дитячим когнітивним розвитком. – Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, Серія: Технічні науки, Том 36 (75) № 4 2025, Частина 2. – СС.103-109. – ISSN 2663-5941.
4. Lewis P. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks / P. Lewis, E. Perez, A. Piktus et al. // Advances in Neural Information Processing Systems. – 2020. – Vol. 33. – P. 9459–9474.
5. Streamlit Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://streamlit.io/ (дата звернення: 10.05.2026).
6. SQLite Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.sqlite.org/docs.html (дата звернення: 10.05.2026).
7. DuckDuckGo Search Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://duckduckgo.com/ (дата звернення: 10.05.2026).

Бісікало Олег Володимирович – д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: obisikalo@vntu.edu.ua

Максим Юрійович Дуднік – студент групи 1ІСТ-23б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: maksimdudnik30@gmail.com

Даніленко Катерина Миколаївна – студентка групи 1ІСТ-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: viktoriadanilenko522@gmail.com

Bisikalo Oleh V. – Dr. Sc. (Eng.), Professor, Head of the Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: obisikalo@vntu.edu.ua

Dudnik Maksym Yu. – student of group 1IST-23b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: maksimdudnik30@gmail.com

Danilenko Kateryna M. – student of group 1IST-24b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: viktoriadanilenko522@gmail.com

УДК 004.8:378.147

О. В. Бісікало
К. Є. Апанасенко
К. Д. Кириченко

РОЗРОБКА ІНТЕРАКТИВНОГО ВЕБ-ДОДАТКУ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ЕКЗАМЕНАТОР» НА ОСНОВІ LLM ТА API GROQ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі представлено розробку інформаційної технології для автоматизації процесу створення перевірочних тестів на основі довільного навчального матеріалу. Запропоновано архітектуру веб-додатка, що забезпечує вилучення тексту з різних джерел (PDF, HTML-сторінки) та його обробку за допомогою великих мовних моделей родини LLaMa через платформу API Groq. Описано механізм динамічного парсингу відповідей ШІ за допомогою регулярних виразів для формування інтерактивного інтерфейсу на базі фреймворку Streamlit. Проведене тестування підтвердило високу швидкість генерації завдяки використанню LPU-процесорів та виявило специфіку токенізації україномовного контенту в умовах обмежень безкоштовних тарифів API.

Ключові слова: інтелектуальний екзаменатор; великі мовні моделі; LLaMa; API Groq; Streamlit; автоматизація тестування; обробка природної мови.

Abstract

The paper presents the development of an information technology for automating the process of creating check tests based on arbitrary educational material. A web application architecture is proposed that ensures text extraction from various sources (PDF, HTML pages) and its processing using large language models of the LLaMa family via the Groq API platform. A mechanism for dynamic parsing of AI responses using regular expressions to form an interactive interface based on the Streamlit framework is described. The testing confirmed the high speed of generation due to the use of LPU processors and revealed the specifics of tokenization of Ukrainian-language content under the conditions of free API rate limits.

Keywords: intelligent examiner; large language models; LLaMa; Groq API; Streamlit; testing automation; natural language processing.

Вступ

Процес підготовки контрольних матеріалів є важливою складовою сучасної освіти, проте традиційний ручний аналіз тексту та формування запитань вимагає значних витрат часу [1]. Поява високоточних великих мовних моделей, зокрема родини LLaMa відкрила можливість створення систем, що здатні глибоко аналізувати природномовний контекст та автоматично генерувати структуровані тестові завдання [2]. У таких розробках ключову роль відіграє зручний інтерактивний інтерфейс, який дозволяє швидко перетворювати неструктуровані дані на візуальні блоки для взаємодії з користувачем [3].

Метою роботи є створення програмних основ інформаційної технології, що забезпечує автоматизовану генерацію перевірочних тестів на основі веб-додатка, здатного вилучати навчальний матеріал з різних джерел, формувати запитання за допомогою API Groq та виводити готовий для проходження інтерактивний інтерфейс.

Результати дослідження

Для реалізації інтерактивного веб-додатку «Інтелектуальний екзаменатор» розроблено архітектуру, що базується на трьох основних модулях: збору даних, промпт-інжинірингу та візуалізації результатів.

Перший етап роботи системи передбачає багатоканальне вилучення навчального матеріалу. Для обробки PDF-документів застосовано бібліотеку PyPDF2, а для автоматизованого збору даних із веб-ресурсів (веб-скрапінгу) — бібліотеку BeautifulSoup, що дозволяє отримувати текст та очищувати HTML-код від технічних тегів [4]. Інтерфейс вибору джерела матеріалу та завантаження файлів

зображено на рис. 1.



Рис. 1. *Інтерфейс вибору джерела матеріалу та завантаження файлів*

Центральним елементом системи є взаємодія з хмарною платформою Groq через API. Використання спеціалізованих процесорів LPU (Language Processing Units) забезпечує надвисоку швидкість генерації тестів у режимі реального часу [5]. У ході дослідження було проведено порівняльне тестування моделей Llama-3.1-8b-instant та Llama-3.3-70b-versatile. Встановлено, що модель 70b генерує складніші логічні запитання, проте модель 8b працює значно швидше.

Отриманий від нейромережі суцільний текст обробляється модулем парсингу на основі регулярних виразів (re), який автоматично розділяє його на окремі візуальні блоки. Кожне запитання супроводжується радіокнопками для вибору відповідей та системою самоперевірки. Візуалізацію згенерованого інтерактивного тесту подано на рис. 2.



Рис. 2. *Візуалізація згенерованого інтерактивного тесту*

Особливу увагу в процесі тестування було приділено дослідженню обмежень інфраструктури при роботі з україномовним контентом. Виявлено, що через менш ефективну токенізацію кирилиці ліміт у 6000 токенів за хвилину вичерпується дуже швидко. Для забезпечення надійності та відмовостійкості в коді реалізовано алгоритм перехоплення виключень. У разі перевищення ліміту (Error 413: rate_limit_exceeded) система не зупиняє роботу аварійно, а за допомогою блоку try...except виводить користувачеві інформативне повідомлення з описом проблеми.

Висновки

Розроблене програмне забезпечення інформаційної технології «Інтелектуальний екзаменатор» успішно вирішує актуальне завдання автоматизації процесу створення перевірочних тестів. Використання хмарної платформи Groq та спеціалізованих LPU-процесорів дозволило забезпечити надвисоку швидкість генерації завдань на основі сучасних великих мовних моделей (LLaMa 8b та 70b), усунувши проблему тривалої затримки відповідей.

Програмна реалізація на базі фреймворку Streamlit підтвердила ефективність застосування динамічного парсингу за допомогою регулярних виразів для перетворення неструктурованого тексту на зручні інтерактивні візуальні блоки.

Проведене тестування довело надійність та відмовостійкість системи, зокрема завдяки успішному перехопленню виключень (Error 413) при вичерпанні лімітів API. Виявлена під час роботи специфіка неефективної токенізації кириличного контенту визначає напрямок подальших досліджень – впровадження алгоритмів автоматичного розбиття великих текстів (чанкінг) перед їх відправкою до мовної моделі, яку варто удосконалювати на основі ідей та формалізмів теорії асоціативного образного мислення людини [6, 7].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Jurafsky D. Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition / D. Jurafsky, J. H. Martin. – 3rd ed. draft. – Stanford University, 2023. – 600 p.
2. Touvron H. LLaMA: Open and Efficient Foundation Language Models / H. Touvron, T. Lavril, G. Izacard et al. // arXiv preprint arXiv:2302.13971. – 2023. – 14 p.
3. Streamlit Documentation — Official Website. URL: https://docs.streamlit.io/
4. Mitchell R. Web Scraping with Python: Collecting More Data from the Modern Web / R. Mitchell. – 2nd ed. – O'Reilly Media, 2018. – 308 p.
5. Groq Cloud API Documentation — Official Website. URL: https://console.groq.com/docs/
6. Дадиверін В. В., Бісікало О. В. Аналіз та імплементація ідеї навчання великих мовних моделей за аналогією з дитячим когнітивним розвитком. – Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, Серія: Технічні науки, Том 36 (75) № 4 2025, Частина 2. – СС.103-109. – ISSN 2663-5941.
7. Омельченко, В.; Бісікало, О. Удосконалення великих мовних моделей формальними засобами оцінки сенсу текстової інформації. ВНТКП ВНТУ. Факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Ukraine, mar. 2026. Available at: <https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2026/paper/view/27435/22812>. Date accessed: 10 Mar. 2026.

Бісікало Олег Володимирович — д-р. техн. наук, професор, завідувач кафедри АІІТ, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: obisikalo@vntu.edu.ua

Апанасенко Каріна Євгеніївна — студентка групи 1ІСТ-23б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: karinaapanasenko2006@gmail.com

Кириченко Катерина Дмитрівна — студентка групи 1ІСТ-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kk9955458@gmail.com

Bisikalo Oleg V. — Dr. Sc. (Eng.), Professor, Head of the AIIT Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: obisikalo@vntu.edu.ua

Apanasenko Karina Y. — student of the 1IST-23b group, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: karinaapanasenko2006@gmail.com

Kyrychenko Kateryna D. — student of the 1IST-24b group, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kk9955458@gmail.com

УДК 004.8 : 004.9

О. В. Бісікало
А. Г. Мотельчук
С. Д. Орісенко

ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ПОШУКУ СЕНСУ НА ОСНОВІ СИМВОЛІЗМІВ ТАРО ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація:
У роботі досліджено взаємодію між символічними практиками інтерпретації та великими мовними моделями у контексті роботи з невизначеністю. Розглянуто особливості використання таро як інструменту саморефлексії та формування асоціативних смислів у сучасному інформаційному середовищі. Описано розробку вебзастосунку у форматі таро-оракула на основі фреймворку Streamlit із використанням моделей Gemini та LLaMA. Реалізовано паралельну генерацію інтерпретацій двома LLM та проведено порівняльний аналіз особливостей їхніх відповідей. Досліджено відмінності моделей у стилі комунікації, рівні емоційності, структурі відповідей та характері асоціативних зв'язків. Отримані результати демонструють перспективність використання мовних моделей у системах AI-assisted interpretation та human-centered AI.
Ключові слова: вебзастосунок, великі мовні моделі; таро; інтерпретація символів; розмовний ШІ; Streamlit; Gemini; LLaMA; людиноцентричний ШІ; інтерпретація за допомогою штучного інтелекту.

Abstract:
This paper explores the interaction between symbolic interpretation practices and large language models in the context of uncertainty. The study examines the role of tarot as a tool for self-reflection and the formation of associative meanings in the contemporary information environment. A tarot-oracle web application based on the Streamlit framework and integrated with the Gemini and LLaMA models is presented. Parallel generation of interpretations using two LLMs was implemented, followed by a comparative analysis of the generated responses. The study investigates differences between the models in communication style, emotional expressiveness, response structure, and associative reasoning. The obtained results demonstrate the potential of large language models for AI-assisted interpretation systems and human-centered AI applications.
Keywords: web application, large language models; tarot; symbolic interpretation; conversational AI; Streamlit; Gemini; LLaMA; human-centered AI; AI-assisted interpretation.

Вступ

Сьогоднішній соціальний стан України характеризується надзвичайною невизначеністю, що зумовлена впливом кризових проблем, інформаційним перенавантаженням та загальним відчуттям нестабільності та неможливістю впливу на вагомі події. Це призводить до пошуків способів інтерпретації, що виходять за рамки раціонального аналізу та дозволяють формувати осмислення подій на основі особистого досвіду людини. У такому контексті нерідко спостерігається підвищений інтерес до різноманітних символічних практик, зокрема таро та астрології. Дослідження показали, що в Україні звернення до таких практик зростає в період невизначеності, оскільки люди бачать в цьому інструмент рефлексії та емоційної підтримки [1].

Водночас з цим зараз активно розвиваються технології штучного інтелекту, зокрема великі мовні моделі (LLM), які здатні генерувати текстові інтерпретації та опрацьовувати нестандартні запити. У сучасних дослідженнях зазначається, що застосування цих моделей для задач, де важливими складовими є суб'єктивність, асоціативність та символічність цілком можливе. Штучний інтелект у таких ситуаціях виступає не як інструмент для пошуку правильних рішень, а як генератор можливих смислових зв'язків, що дозволяє користувачу самостійно інтерпретувати отриманий результат відповідно до особистісного досвіду й емоційного стану [2]. Тому дослідження взаємодії між символічними практиками та технологіями штучного інтелекту є цілком актуальним в сучасному контексті.

Мета роботи полягає у створенні програмних засобів для дослідження взаємодії між символічними системами інтерпретації та LLM, а також аналізі особливостей інтерпретацій символізмів Таро різними моделями штучного інтелекту (Gemini та LLaMA).

Результати дослідження

Попри те, що таро традиційно асоціюється з передбаченням майбутнього, сьогодні його дедалі частіше розглядають як інструмент саморефлексії та символічної інтерпретації. Значення карт формується не лише самими символами, а й контекстом запиту, емоційним станом та особистим досвідом людини. Через це одна й та сама карта може отримувати різні трактування залежно від ситуації та способу інтерпретації.

Дослідження сучасних символічних практик показують, що користувачі часто звертаються до таро не за точним прогнозом, а як до способу структурування власних переживань, думок та внутрішніх конфліктів [2]. У такому підході важливу роль відіграє діалоговий характер взаємодії, де інтерпретація формується через поєднання символічної системи та особистого контексту користувача.

Подібні особливості створюють передумови для використання великих мовних моделей (LLM), здатних працювати з контекстною генерацією тексту та асоціативними зв'язками. Завдяки навчанню на великих обсягах текстових даних LLM можуть формувати різні інтерпретації залежно від формулювання запиту та контексту взаємодії. Крім того, різні моделі відрізняються стилем комунікації, рівнем емоційності та характером побудови відповідей, що становить окремий інтерес у межах AI-assisted interpretation [3].

Поєднання символічних практик із можливостями великих мовних моделей створює передумови для формування інтерактивних систем, здатних генерувати персоналізовані текстові інтерпретації. У межах даного дослідження було реалізовано вебзастосунок у форматі таро-оракула, який дозволяє порівнювати особливості трактування карт різними LLM у межах єдиного користувацького сценарію.

Основною ідеєю застосунку стало поєднання класичної символіки таро з розмовним ШІ, де мовні моделі формують інтерпретації на основі контексту питання та випадково сформованого розкладу карт. Це дозволило дослідити відмінності між моделями у стилі комунікації, рівні емоційності, структурі відповідей та характері асоціативних зв'язків.

Для реалізації вебзастосунку було використано фреймворк Streamlit, який дозволяє створювати інтерактивні інтерфейси засобами Python без необхідності використання окремих frontend-технологій [4]. Архітектура застосунку складається з двох основних модулів: app.py, що відповідає за інтерфейс користувача та відображення розкладу карт, і llm_tools.py, який реалізує взаємодію з великими мовними моделями.

Загальну логіку взаємодії компонентів застосунку наведено на рис. 1.



Рисунок 1 – Схема загальної логіки компонентів застосунку

Система реалізує послідовний сценарій взаємодії користувача з інтерфейсом, формування промпту та паралельної генерації інтерпретацій двома мовними моделями – Gemini та LLaMA. Для уніфікованої роботи з різними провайдерами використовувався фреймворк LangChain [5], що забезпечив спрощену інтеграцію моделей у межах єдиного застосунку.

Користувач взаємодіє із системою шляхом введення текстового питання, після чого застосунок випадковим чином формує розклад із трьох карт Таро. Інтерфейс введення користувацького запиту наведено на рис. 2.

Рисунок 2 – Інтерфейс введення користувацького запиту

Приклад сформованого розкладу карт наведено на рис. 3.

Рисунок 3 – Розклад карт сформований за користувацьким запитом

Інформація про карти передається до обох моделей у вигляді структурованого промпту, який містить питання користувача, назви карт та їхні символічні значення. Для зменшення часу очікування було реалізовано паралельний виклик моделей через ThreadPoolExecutor, що дозволило одночасно отримувати відповіді від Gemini та LLaMA. Приклад інтерпретації, згенерованої моделлю LLaMA, наведено на рис. 4, а відповідь моделі Gemini – на рис. 5.

Інтерфейс застосунку реалізовано у стилізованій естетиці Таро з використанням кастомних CSS-стилів, Google Fonts та PNG-зображень карт. Окремо було реалізовано fallback-режим, у якому застосунок може працювати навіть за відсутності графічних файлів, використовуючи вбудований словник значень карт.

Рисунок 4 – Відповідь моделі LLaMA (llama-3.1-8b-instant)



Рисунок 5 – Відповідь моделі Gemini (gemini-2.5-flash)

Висновки

У роботі досліджено особливості взаємодії між символічними практиками інтерпретації та LLM у контексті роботи з невизначеністю. Програмно продемонстровано, що символи таро в сучасному інформаційному середовищі можуть використовуватися як інструмент саморефлексії, емоційного осмислення та структурування особистого досвіду. Багатозначність символічних інтерпретацій і їхня залежність від контексту створюють передумови для інтеграції таких практик з великими мовними моделями.

У межах дослідження реалізовано вебзастосунок у форматі таро-оракула на основі фреймворку Streamlit із використанням моделей Gemini та LLaMA. Реалізовано механізм паралельного виклику моделей, що забезпечує одночасну генерацію та порівняння інтерпретацій у межах єдиного користувацького сценарію.

У результаті аналізу встановлено, що моделі демонструють відмінності у стилі формування відповідей, рівні емоційності та характері асоціативних зв'язків. Gemini генерувала більш емпатичні та емоційно орієнтовані відповіді, тоді як LLaMA демонструвала більш стриманий і структурований стиль інтерпретації. Це підтверджує, що навіть за однакового контексту різні LLM можуть формувати відмінні способи символічного трактування інформації. Отримані результати демонструють перспективність використання LLM у системах інтерпретації символів. Так, розроблений застосунок може бути основою побудови експериментальних майданчиків для удосконалення мовних моделей на основі ідей та формалізмів теорії асоціативного образного мислення людини, зокрема через формальну оцінку сенсу текстової інформації [6] та методів навчання LLM за аналогією з дитячим когнітивним розвитком [7].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Єгарміна С. Українці дедалі частіше звертаються до таро й астрології в пошуках відповідей на складні питання [Електронний ресурс]. *Багатомовна журналістика від університету прикладних наук Haaga-Helia.* Режим доступу: https://satakieli.haaga-helia.fi/article/seeking-answers-in-uncertain-times-ukrainians-turn-to-tarot-and-astrology (дата звернення: 19.05.2026).
2. Іванова Т. В., Коляда Н. В., Гунбіна Г. І. ФЕНОМЕН ТРИВОГИ: ПСИХОЛОГІЧНІ ТА СЕМАНТИЧНІ РАКУРСИ : Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2024. – 37-41 с.
3. Prock M. K., Epstein Z., Smith A. et al. Interpretive Cultures: Resonance, randomness, and negotiated meaning for AI-assisted tarot divination [Електронний ресурс]. *arXiv:2602.11367v1 [cs.HC]*. 11 Feb 2026. Режим доступу: https://arxiv.org/pdf/2602.11367 (дата звернення: 19.05.2026).
4. Streamlit Documentation [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://docs.streamlit.io (дата звернення: 19.05.2026).
5. LangChain Documentation [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://docs.langchain.com (дата звернення: 19.05.2026).
6. Омельченко, В.; Бісікало, О. Удосконалення великих мовних моделей формальними засобами оцінки сенсу текстової інформації. ВНТКП ВНТУ. Факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Ukraine, mar. 2026. Available at: <https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2026/paper/view/27435/22812>. Date accessed: 10 Mar. 2026.
7. Дадиверін В. В., Бісікало О. В. Аналіз та імплементація ідеї навчання великих мовних моделей за аналогією з дитячим когнітивним розвитком. – Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, Серія: Технічні науки, Том 36 (75) № 4 2025, Частина 2. – СС.103-109. – ISSN 2663-5941.

Бісікало Олег Володимирович – професор, завідувач кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: obisikalo@vntu.edu.ua

Мотельчук Анастасія Геннадіївна – студентка групи 1ІСТ-23б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: a.motelchuk@gmail.com

Орісенко Софія Денисівна – студентка групи 1ІСТ-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: orisenkosofiia.chassschool17@gmail.com

Bisikalo Oleh V. – Professor, Head of the Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: obisikalo@vntu.edu.ua

Motelchuk Anastasiia H. - student of group 1IST-23b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: a.motelchuk@gmail.com

Orisenko Sofiia D. – student of group 1IST-24b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: orisenkosofiia.chassschool17@gmail.com

УДК 37.012:519.233.2

А. Д. Бакус
М. В. Горейко
В. В. Присяжнюк

КОМПЛЕКСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВСТУПНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ІІТА: ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СТАТІ, СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ГЕОГРАФІЇ ПРОЖИВАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проведено порівняльний аналіз освітнього потенціалу вступників та студентів факультету інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації (ФІІТА) ВНТУ. За допомогою трифакторного дисперсійного аналізу (ANOVA) оцінено ступінь впливу спеціальності, статі та територіального походження на результати НМТ з математики. Встановлено, що всі три чинники мають статистично значущий самостійний вплив на рівень підготовки, водночас взаємодія між ними відсутня. Виявлено стійку тенденцію до вищих показників серед жінок та мешканців міста Вінниці як на етапі вступу, так і під час навчання на факультеті. Отримані результати підтверджують стабільність структури освітнього потенціалу студентського контингенту ІТ-спеціальностей.

Ключові слова: освітній потенціал, вступники, абітурієнти, студенти, ФІІТА, ВНТУ, трифакторний дисперсійний аналіз (ANOVA), гендерний фактор, територіальне походження, результати НМТ, математична підготовка.

Abstract

The paper conducts a comparative analysis of the educational potential of entrants and students at the Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation (FIITA) of VNTU. Using three-way analysis of variance (ANOVA), the degree of influence of specialty, gender, and territorial origin on NMT (National Multi-Subject Test) mathematics results was evaluated. It was established that all three factors have a statistically significant independent impact on the level of preparation, while interaction between them is absent. A stable trend toward higher scores among women and residents of Vinnytsia was revealed both at the admission stage and during studies at the faculty. The obtained results confirm the stability of the educational potential structure of the IT student body..

Key words: educational potential, entrats, applicants, students, FIITA, VNTU, three-way analysis of variance (ANOVA), gender factor, territorial origin, NMT results, mathematical training.

Вступ

Вінницький національний технічний університет (ВНТУ) щороку приймає понад тисячу першокурсників, які демонструють значну варіативність у рівні доуніверситетської підготовки. В умовах стрімкого розвитку ІТ-галузі та підвищення вимог до кваліфікації інженерних кадрів, моніторинг якості знань стає стратегічним завданням. Оцінка вхідного рівня підготовки є ключовою для адаптації навчальних планів та забезпечення високої якості вищої освіти, особливо на факультеті інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації (ФІІТА).

Метою даної роботи є проведення комплексного порівняльного аналізу освітнього потенціалу вступників та студентів факультету ФІІТА на основі результатів НМТ з математики. Дослідження спрямоване на виявлення закономірностей розподілу балів за спеціальностями (F3, F4, F6, G7) та оцінку впливу соціально-демографічних чинників. Використання трифакторного дисперсійного аналізу (ANOVA) дозволяє об'єктивно визначити роль статі, обраного фаху та територіального походження у формуванні результативності вступної кампанії та подальшого навчання. Такий підхід дає змогу не лише констатувати рівень знань, а й виявити стійкі фактори впливу на академічний успіх майбутніх фахівців.

Результати дослідження

Для проведення трифакторного дисперсійного аналізу (ANOVA) та порівняльного аналізу результатів НМТ абітурієнтів і студентів використовувався штучний інтелект Gemini 3.1 Pro (Google, 2026). ШІ застосовувався для автоматизації аналітичних узагальнень на масиві з 1939 точок даних (1672 абітурієнти та 267 студентів), що охоплюють 6 спеціальностей , а також розподіл за статтю та географічним походженням. Зокрема, інструмент використано для аналізу сум квадратів, ступенів свободи та визначення F-критеріїв для незбалансованих вибірок. Формули та методику взято з методичних вказівок до лабораторної роботи. Результати верифіковано автором.

На представлених гістограмах деталізовано результати аналізу освітнього потенціалу за трьома ключовими факторами: спеціальність, стать та географічне походження для категорій вступників та зарахованих студентів.



Рисунок 1. Гістограма результатів НМТ з математики абітурієнтів



Рисунок 2. Гістограма результатів НМТ з математики студентів

Первинний аналіз результатів Національного Мультипредметного Тесту (НМТ) вступників свідчить, що загальний середній бал по всьому масиву вступників становить 145,03. Навколо цього показника спостерігається виражена диференціація за гендерною та географічною ознаками. Зокрема, виявлено стійку тенденцію до вищих результатів серед жінок, де абсолютні максимуми зафіксовано у підгрупі приїжджих абітурієнток на освітніх програмах F4-САШІ (165,1 бала) та G7-ІКСУ (157,9 балів). Водночас місцеві вінницькі вступники обох статей демонструють збалансовані результати, які на більшості спеціальностей стабільно перевищують загальну медіану, тоді як найнижчі показники на етапі вступу зафіксовано серед приїжджих жінок на F6-ПІТ (136,1 бала) та приїжджих чоловіків на F6-ІІС (138,4 балів) і F3-ПКТ (139,1 бала).

Динаміка розподілу балів серед уже зарахованого контингенту студентів демонструє подібні закономірності, проте із певними якісними змінами. Загальний середній бал студентів становить 143,65, що лише незначно (на 1,38 балів) поступається середньому показнику загального пулу вступників. Попри це варіативне коливання, ключові гендерні та географічні патерни залишаються незмінними. Студентки продовжують утримувати лідерські позиції, формуючи пікові значення на рівнях 164,6 балів на спеціальності F4-САШІ серед приїжджих та 164,0 балів на спеціальності F6-ІІС серед вінничанок. Найнижчі ж середні значення успішності у студентському середовищі спостерігаються серед приїжджих чоловіків, зокрема на спеціальностях F6-ПІТ (128,8 балів) та G7-ІКСУ (129,0 балів).

Математичне підтвердження зазначених тенденцій забезпечується результатами трифакторного дисперсійного аналізу (ANOVA). Встановлено, що всі три головні фактори - обрана спеціальність, стать та географічне походження - чинять статистично значущий самостійний вплив на результати НМТ з математики (при $p < 0,05$), оскільки їхні емпіричні значення F-критерію суттєво перевищують критичні межі. Оскільки жодна з двофакторних чи потрійних взаємодій не виявилася статистично значущою, можна констатувати незалежний та адитивний характер дії кожного фактору. Це означає, що вищі бали дівчат або відносна стабільність результатів вінницьких здобувачів є наскрізними тенденціями, які рівномірно простежуються на всіх освітніх програмах факультету без аномальних відхилень у конкретних субгрупах.

Висновки

Результати комплексного дослідження та проведений дисперсійний аналіз дають підстави для формування низки взаємопов'язаних висновків щодо структури освітнього потенціалу. Передусім аналіз доводить високу статистичну значущість та незалежність впливу статі, географічного походження та специфіки обраної спеціальності на рівень математичної підготовки здобувачів. Гендерний фактор виявляється визначальним у формуванні максимальних показників успішності, оскільки як серед загального пулу вступників, так і серед сформованого контингенту студентів жінки стабільно демонструють вищі середні бали на більшості освітніх програм, формуючи абсолютні максимуми дослідження.

Географічний фактор зумовлює специфічний характер розподілу балів: місцеві вінницькі вступники та студенти відзначаються вищою однорідністю підготовки та стабільністю результатів. Натомість категорія іногородніх (приїжджих) здобувачів демонструє високу полярність, поєднуючи в собі як найвищі індивідуальні досягнення серед жінок, так і найбільш виражені спади середніх балів серед чоловіків. Вибір конкретного напряму підготовки також тісно пов'язаний із базовим рівнем абітурієнтів, що дозволяє виокремити спеціальності (зокрема F3-КН та F4-САШІ), які традиційно залучають найбільш підготовлену аудиторію вступників.

Відхилення загального середнього балу між вступниками 145,03 балів та студентами 143,65 складає менше одного відсотка 0,95%, що ніяким чином не впливає на отримані висновки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Офіційний звіт про результати проведення НМТ 2025. – URL: https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2025/09/Zvit-NMT-2025_Tom-I___.pdf
2. Ляховченко, Н. В. Педагогічні умови формування якісного контингенту студентів у вищих технічних навчальних закладах [Текст] : монографія / Н. В. Ляховченко, Б. І. Мокін. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 216 с. ISBN 978-966-641-375-1
3. Google. (2026). Результати двофакторного дисперсійного аналізу та порівняння балів абітурієнтів і студентів [Large language model] – URL: https://gemini.google.com/

Присяжнюк Василь Васильович **–** старший викладач кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: pvv_vin@vntu.edu.ua

Горейко Максим Вікторович **–** студент групи СА-25б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: mxmgrko@gmail.com

Бакус Анна Дмитрівна **–** студентка групи СА-25б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: samsunggalaxya318009@gmail.com

Prysiazhniuk Vasyl V. **–** senior lecturer of the department of system analysis and information technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: pvv_vin@vntu.edu.ua

Horeyko Maxym V. **–** student of group SA-25b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: mxmgrko@gmail.com

Bakus Anna D. – student of group SA-25b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: samsunggalaxya318009@gmail.com

УДК 004.5 + 004.89

М. В. Богінський

Г. В. Горячев

ІНТЕРАКТИВНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ У ПРИМІЩЕННЯХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У доповіді розглянуто створення інтерактивної системи контролю якості повітря у приміщеннях, що базується на мікроконтролері ESP8266, сенсорі BME280 та OLED-дисплеї. Метою роботи є розробка доступного та гнучкого інструменту для моніторингу параметрів мікроклімату (температура, вологість, атмосферний тиск) з можливістю віддаленого аналізу даних. Для збору та збереження інформації використано хмарний сервіс ThingSpeak, що забезпечує інтеграцію з інтервалами вимірювань та обробку пропусків у часових рядах. Реалізовано локальну візуалізацію показників на дисплеї та веб-доступ до історичних даних, що дозволяє користувачам оперативно оцінювати стан повітря. Результати експериментів підтвердили працездатність системи та її потенціал для застосування у навчальних закладах, офісах і житлових приміщеннях. Запропоноване рішення може стати основою для подальших досліджень у сфері «розумних» будівель, екологічного моніторингу та автоматизованих систем керування мікрокліматом.

Ключові слова: контроль якості, контролер, аналіз.

Abstract

The report presents the development of an interactive indoor air quality monitoring system based on the ESP8266 microcontroller, the BME280 sensor, and an OLED display. The aim of the work is to design an affordable and flexible tool for monitoring microclimate parameters (temperature, humidity, atmospheric pressure) with the possibility of remote data analysis. The cloud service ThingSpeak is used for data collection and storage, providing integration with measurement intervals and handling of gaps in time series. Local visualization of indicators on the display and web access to historical data have been implemented, enabling users to promptly assess air conditions. Experimental results confirmed the system's functionality and its potential for application in educational institutions, offices, and residential premises. The proposed solution can serve as a basis for further research in the field of smart buildings, environmental monitoring, and automated microclimate control systems.

Keywords: air quality control, microcontroller, analysis.

Вступ

Якість повітря у приміщеннях є одним із ключових факторів, що визначають комфорт, продуктивність та стан здоров'я людини. У сучасних умовах, коли значна частина часу проводиться у закритих просторах — навчальних закладах, офісах, житлових приміщеннях — питання моніторингу мікроклімату набуває особливої актуальності. Традиційні системи контролю часто є дорогими та складними у використанні, що обмежує їхнє широке впровадження. Тому актуальним завданням є створення доступних інтерактивних рішень на базі недорогих мікроконтролерів та сенсорів, які забезпечують не лише локальне відображення даних, а й можливість їхнього віддаленого аналізу та інтеграції у концепцію «розумних» будівель.

Результати дослідження

Мета роботи

Метою дослідження є розробка інтерактивної системи контролю якості повітря у приміщеннях, що базується на мікроконтролері ESP8266, сенсорі BME280 та OLED-дисплеї, з можливістю збору, збереження та аналізу даних у хмарному середовищі.

Методи дослідження

- Використання мікроконтролера ESP8266 для організації збору даних та їхньої передачі через Wi-Fi (рис. 1).

- Застосування сенсора BME280 для вимірювання температури, вологості та атмосферного тиску.

- Інтеграція з хмарним сервісом ThingSpeak для збереження даних, їхньої обробки та побудови часових рядів.

- Реалізація алгоритмів агрегації з інтервалом у 1 годину та обробки пропусків у даних для формування коректної статистики.

- Візуалізація показників у реальному часі на OLED-дисплеї та забезпечення веб-доступу до історичних даних.



Рисунок 1 - Принципова схема моніторингу якості повітря у приміщеннях

Результати

- Створено працездатну систему у вигляді інтерактивного стенду, яка забезпечує локальне та віддалене відображення параметрів мікроклімату.
- Проведено тестування у реальних умовах кафедри САІТ (ВНТУ), що підтвердило коректність роботи сенсорів та стабільність передачі даних.
- Реалізовано механізм обробки пропусків у часових рядах, що дозволяє отримувати більш точну статистику та виявляти тенденції зміни параметрів повітря.
- Система продемонструвала потенціал для використання у навчальних закладах, офісах та житлових приміщеннях як інструмент підвищення комфорту та безпеки.
- Студенти, викладачі, персонал та інші відвідувачі ВНТУ мають можливість отримати актуальні дані якості повітря у приміщенні за допомогою власних мобільних пристроїв.

Висновки

Запропонована інтерактивна система контролю якості повітря у приміщеннях є ефективним та доступним рішенням для моніторингу мікроклімату. Вона поєднує локальну візуалізацію та віддалений аналіз даних, що робить її універсальною для різних сфер застосування. Розробка може стати основою для подальших досліджень у напрямку «розумних» будівель, екологічного моніторингу та автоматизованих систем керування мікрокліматом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Microcontrollers Lab. *ESP8266 NodeMCU Send Sensor Readings to ThingSpeak (Arduino)*. [Online]. Доступ: Microcontrollers Lab, 2025.
2. Controllerstech. *STM32 + ESP8266 IoT (P2): Send BME280 Data to ThingSpeak*. [Online]. Доступ: Controllerstech, 2025.
3. Kintali-Sai-Kiran. *IoT-based air quality monitoring using NodeMCU ESP8266, MQ-135, and BME280 with ThingSpeak and ML analysis in Python*. GitHub, 2024.

Богінський Максим Володимирович – студент групи 2ІСТ-22б, факультет автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: magnum45000000@gmail.com

Науковий керівник: **Горячев Георгій Володимирович** — кандидат технічних наук, доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця,

Bohinskyi Maksym – student of the Faculty for Intelligent information technologies and automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: magnum45000000@gmail.com

Supervisor: **Goriachev Georhii V.** – Ph.D. in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.85:796.332

О. І. Зеленцов[1]
С. О. Жуков[1]

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФУТБОЛЬНИХ МАТЧІВ МЕТОДАМИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто розробку інформаційно-аналітичної системи для прогнозування результатів футбольних матчів на основі методів машинного навчання. Запропоновано підхід до інженерії ознак, що включає розрахунок динамічного рейтингу ELO, показників поточної форми команд за останні 3 та 5 матчів, атакувальної й оборонної ефективності, а також різницевих метрик між господарями та гостями. Реалізовано порівняння моделей Logistic Regression, Random Forest, Gradient Boosting, XGBoost та Neural Network у мультикласовій і бінарній постановках задачі.

Для загального оцінювання моделей використано хронологічне розбиття 80/20, а для практичної апробації — прогнозування окремих турів сезону. У мультикласовій задачі найвищу Accuracy у загальному тестуванні показала модель XGBoost — 56.6%, що є співставним із букмекерським baseline на рівні 55.7%. У прогнозуванні окремих турів найвищі результати були отримані в бінарній постановці задачі: для 38-го туру модель XGBoost досягла 100% Accuracy на контрольному наборі з 10 матчів. Розроблено інтерактивний вебдодаток на базі Streamlit із модулем сценарного моделювання What-If.

Ключові слова: *машинне навчання, прогнозування футбольних матчів, ELO, XGBoost, Gradient Boosting, Streamlit, What-If аналіз.*

Abstract

This paper considers the development of an information-analytical system for predicting football match outcomes using machine learning methods. The proposed approach includes feature engineering based on dynamic ELO ratings, recent team form over the last 3 and 5 matches, attacking and defensive efficiency, and difference-based features between home and away teams. Logistic Regression, Random Forest, Gradient Boosting, XGBoost, and Neural Network models were compared in both multiclass and binary prediction settings.

Chronological 80/20 splitting was used for general model evaluation, while separate match rounds were used for practical forecasting experiments. In the multiclass task, XGBoost achieved the highest accuracy of 56.6%, which is comparable to the betting market baseline of 55.7%. In round-based forecasting experiments, the best results were obtained in the binary setting: for the 38th round, XGBoost achieved 100% accuracy on a control set of 10 matches. An interactive Streamlit web application with a What-If scenario modeling module was developed.

Keywords: *machine learning, football match prediction, ELO rating, XGBoost, Gradient Boosting, Streamlit, What-If analysis.*

Вступ

Сучасний розвиток спортивної аналітики пов’язаний зі зростанням обсягів статистичних даних та потребою в інтелектуальних системах для їх обробки. Однією з найскладніших задач є прогнозування результатів футбольних матчів, оскільки футбол характеризується високою стохастичністю, низькою результативністю та значним впливом випадкових подій на підсумковий рахунок.

Метою роботи є розробка інформаційно-аналітичної системи для прогнозування результатів футбольних матчів із використанням алгоритмів машинного навчання.

Для досягнення мети було поставлено такі завдання:

- виконати попередню обробку історичних футбольних даних;
- сформувати набір інформативних ознак на основі форми команд, результативності, різницевих метрик та рейтингу ELO;
- порівняти кілька моделей машинного навчання;
- реалізувати мультикласову постановку задачі H/D/A та бінарну постановку H/Not_H;
- виконати прогнозування окремих турів сезону;
- розробити інтерактивний вебдодаток із модулем What-If аналізу.

Результати дослідження

У межах роботи було створено програмний комплекс для прогнозування результатів футбольних матчів Англійської Прем'єр-Ліги. Система реалізована мовою Python із використанням бібліотек Pandas, Scikit-learn, XGBoost, Matplotlib, Seaborn та Streamlit.

На етапі підготовки даних було виконано сортування матчів за датою та сформовано динамічні ознаки, які розраховуються лише на основі попередніх матчів. Це дозволило уникнути витоку інформації з майбутнього. Для кожної команди були розраховані показники форми, атаки та захисту за останні 3 і 5 матчів, а також рейтинг ELO.

Для загального порівняння моделей було використано хронологічне розбиття 80/20. У мультикласовій задачі прогнозування результату матчу H/D/A найкращу Accuracy показала модель XGBoost — 56.6%. Neural Network продемонструвала найнижчий Log-Loss — 0.956, що свідчить про кращу якість імовірнісних оцінок. Logistic Regression мала найкращий F1-score — 0.48, що вказує на більш збалансовану поведінку між класами.

Важливим орієнтиром для інтерпретації результатів став букмекерський baseline. Простий прогноз за найменшим коефіцієнтом Bet365 показав 55.7% Accuracy. Отже, результат XGBoost на рівні 56.6% є співставним із ринковим орієнтиром, що підтверджує складність задачі футбольного прогнозування.

Окремо було проведено практичну апробацію системи на конкретних турах сезону. На 30-му турі в бінарній постановці задачі H/Not_H найкращі моделі досягли 80% Accuracy. У режимі навчання лише на поточному сезоні найкращою стала Neural Network завдяки найнижчому Log-Loss — 0.456. У режимі з додаванням попереднього сезону найкращою стала Random Forest із 80% Accuracy та Log-Loss 0.579.

Для 38-го туру в мультикласовій задачі найкращий результат показала Gradient Boosting. При використанні попереднього та поточного сезонів модель досягла 90% Accuracy, Precision 0.917, Recall 0.900 та F1-score 0.899. У бінарній постановці задачі для 38-го туру найвищий результат показала XGBoost — 100% Accuracy, Precision 1.000, Recall 1.000 та F1-score 1.000 на вибірці з 10 матчів.

Варто зазначити, що результати на окремих турах не є середньою точністю системи на всьому сезоні. Один тур містить приблизно 10 матчів, тому кожен правильний або неправильний прогноз змінює Accuracy приблизно на 10%. Тому результати 80–100% характеризують успішність моделі на конкретному контрольному турі, а загальна якість моделей оцінювалася за хронологічною схемою 80/20.

Також було реалізовано модуль сценарного моделювання What-If. Він дозволяє користувачеві вручну змінювати показники форми команд і спостерігати за зміною прогнозних імовірностей. Це робить систему не лише інструментом автоматичного прогнозування, а й засобом сценарного аналізу.

Повна порівняльна таблиця метрик

	Алгоритм	Accuracy	Log-Loss	F1-score	Recall	Precision
0	Логістична Регресія	51.4%	1.008	0.48	0.49	0.49
1	Random Forest	52.3%	0.973	0.4	0.44	0.41
2	Gradient Boosting	54.1%	0.971	0.39	0.44	0.35
3	XGBoost	56.6%	0.97	0.41	0.47	0.37
4	Neural Network	54.4%	0.956	0.42	0.46	0.5

Рисунок 1 — Порівняння метрик моделей у мультикласовій задачі прогнозування

Результати walk-forward тестування

Модель	Сезон	Матчів	Accuracy	Log-Loss
XGBoost	2023/2024	10	100.0%	0.446

Метрики

	Тип задачі	Історія навчання	Сезон	Турів перевірено	Матчів перевірено	Accuracy	Log-Loss	Precision	Recall	F1-score
0	екерів Бінарна (П1 проти Х/П2)	Тільки поточний сезон до прогнозованого туру	2023/2024	1	10	100	0.446	1	1	1

Рисунок 2 — Результат прогнозування 38-го туру в бінарній постановці задачі моделлю XGBoost

Висновки

У роботі розроблено інформаційно-аналітичну систему прогнозування результатів футбольних матчів на основі алгоритмів машинного навчання. Система виконує обробку історичних даних, розраховує динамічні ознаки форми команд, формує ELO-рейтинг, навчає моделі машинного навчання та надає користувачеві інтерактивний інтерфейс для аналізу результатів.

У загальному хронологічному тестуванні 80/20 найкращу Accuracy у мультикласовій задачі показала модель XGBoost — 56.6%. Цей результат є співставним із букмекерським baseline на рівні 55.7%, що підтверджує складність прогнозування футбольних матчів у форматі H/D/A.

Практичне прогнозування окремих турів показало, що в бінарній постановці задачі система може досягати вищої точності. Для 30-го туру найкращі моделі показали 80% Accuracy, а для 38-го туру модель XGBoost у бінарній задачі досягла 100% Accuracy на контрольному наборі з 10 матчів. У мультикласовій задачі для 38-го туру Gradient Boosting досягла 90% Accuracy при використанні попереднього та поточного сезонів для навчання.

Отримані результати підтверджують працездатність розробленої системи та доцільність використання ELO, показників поточної форми і різницевих метрик для прогнозування футбольних матчів. Бінарна постановка задачі H/Not_H виявилася корисною для оцінювання ризику втрати очок домашньою командою, тоді як мультикласова задача H/D/A залишається складнішою через необхідність окремого прогнозування нічиєї.

Подальший розвиток системи може включати додавання розширених футбольних метрик, зокрема xG, даних про травми, склади команд, календарну втому, а також використання методів локальної інтерпретованості SHAP і автоматизацію збору даних через спортивні API.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. L. M. Hvattum and H. Arntzen, "Using ELO ratings for match result prediction in association football," International Journal of Forecasting, vol. 26, no. 3, pp. 460-470, 2010.
2. T. Chen and C. Guestrin, "XGBoost: A Scalable Tree Boosting System," in Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference, 2016, pp. 785-794.
3. Наука про дані: машинне навчання та інтелектуальний аналіз даних : електронний навчальний посібник комбінованого (локального та мережевого) використання [Електронний ресурс] / В. Б. Мокін, М. В. Дратований – Вінниця : ВНТУ, 2024. – 258 с.
4. M. C. Malamatinos, V. Vrochidou, and G. A. Papakostas, "On Predicting Soccer Outcomes in the Greek League Using Machine Learning," Computers, vol. 11, no. 9, article 133, 2022, doi: 10.3390/computers11090133.
5. Streamlit Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.streamlit.io/

Зеленцов Олександр Ігорович – студент групи СА-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: sasha.zelentsov777@gmail.com

Сергій Олександрович Жуков – канд. техн. наук, доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: sazhukov@vntu.edu.ua

Zelentsov Oleksandr Ihorovych – student of group SA-22b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sasha.zelentsov777@gmail.com

Serhii Oleksandrovych Zhukov – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sazhukov@vntu.edu.ua

УДК 004.9+574

М. М. Кадирова
Є. М. Крижановський

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ВИТРАТ ВОДИ ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ З БАЗИ ДАНИХ WISE

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто задачу системного аналізу та прогнозування витрат поверхневих водних ресурсів Європи на основі даних бази моніторингу WISE (Water Information System for Europe). Виконано розвідувальний аналіз масиву з понад 5,7 мільйона спостережень, розроблено конвеєр підготовки даних, побудовано та порівняно дві прогностичні моделі — LightGBM та глибоку нейронну мережу. За результатами порівняння модель LightGBM продемонструвала вищу точність (R^2=0,7469, MAE=2,5464) та рекомендована як основна для задачі прогнозування гідрологічних показників.

Ключові слова: машинне навчання, LightGBM, прогнозування гідрологічних показників, WISE, градієнтний бустинг, нейронна мережа, розвідувальний аналіз даних.

Abstract

This work addresses the problem of systematic analysis and forecasting of surface water flow in Europe using data from the WISE (Water Information System for Europe) monitoring database. Exploratory data analysis was performed on a dataset of over 5.7 million observations, a data preprocessing pipeline was developed, and two predictive models were built and compared — LightGBM and a deep neural network. The LightGBM model demonstrated superior accuracy (R^2=0.7469, MAE=2.5464) and is recommended as the primary model for hydrological indicator forecasting.

Keywords: machine learning, LightGBM, hydrological forecasting, WISE, gradient boosting, neural network, exploratory data analysis.

Вступ

Управління водними ресурсами набуває критичного значення в умовах глобальних кліматичних змін та зростання антропогенного навантаження. Забезпечення надійного моніторингу та прогнозування гідрологічних показників поверхневих водних об'єктів є актуальним завданням як для державних екологічних агенцій, так і для аграрного та промислового секторів. Водночас традиційні методи просторової інтерполяції та лінійної регресії є недостатньо ефективними для обробки великих гетерогенних масивів екологічних даних через нездатність фіксувати складні нелінійні просторово-часові залежності.

Метою даної роботи є розробка та порівняльна оцінка інтелектуальних моделей прогнозування витрат поверхневих вод на основі загальноєвропейської бази моніторингу WISE без використання авторегресійних ознак, що забезпечує можливість прогнозування на станціях без тривалої історії спостережень.

Аналіз та підготовка даних

Дослідження виконано на основі набору даних Water Quantity бази WISE3, що налічує понад 5,7 мільйона записів гідрологічних спостережень за 2005–2023 роки по 12 атрибутах: географічні координати, часові мітки, коди країн, ідентифікатори станцій та виміряні значення цільового показника витрати води (SF). Реалізацію виконано мовою Python на платформі Kaggle з використанням бібліотек DuckDB, Pandas, LightGBM, TensorFlow/Keras, Optuna та Scikit-learn.

Розвідувальний аналіз даних виявив значну географічну нерівномірність вибірки: Словенія, Франція та Італія разом формують близько половини всього обсягу даних (рис. 1). Встановлено чітку сезонну циклічність показника SF з максимумами у зимово-весняний період (~7,2 м³/с) та мінімумом у серпні (~2,65 м³/с), що корелює з фазами сніготанення (рис. 2).



Рис. 1. Топ-10 країн за кількістю записів моніторингу WISE3

Рис. 2. Середньомісячний тренд показника SF

Розроблений конвеєр підготовки даних включає: видалення викидів методом міжквартильного розмаху (усунуто ~13% записів); тригонометричне кодування місяців (sin_month, cos_month) для коректної параметризації річної циклічності; введення лагової ознаки попереднього спостереження; міткове кодування категоріальних змінних; глобальну стандартизацію числових ознак. Логарифмічне перетворення цільової змінної стабілізувало дисперсію та підвищило стійкість моделей до екстремальних значень.

Результати дослідження

Для прогнозування витрат води розроблено та порівняно два підходи: градієнтний бустинг на основі LightGBM та глибоку нейронну мережу (TensorFlow/Keras). Модель LightGBM навчалась із байєсівською оптимізацією гіперпараметрів (Optuna) та ранньою зупинкою за MAE. Нейронна мережа з автоматичним підбором архітектури включала 2–4 приховані шари з активацією Swish, Batch Normalization та функцією втрат Huber Loss.

Аналіз важливості ознак методом Gain/Split підтвердив домінуючий вплив географічних координат (lat, lon) на прогноз (рис. 3), що математично обґрунтовує просторову детермінованість гідрологічного

режиму. Рік спостереження (year) посідає третє місце, відображаючи довготермінові тренди, зумовлені змінами клімату та антропогенним навантаженням.



Рис. 3. Важливість ознак моделі LightGBM

За результатами порівняльної оцінки на незалежній тестовій вибірці (15% від загального обсягу) модель LightGBM значно перевершила нейронну мережу за обома метриками: R^2=0,7469 проти 0,5477 та MAE=2,5464 проти 3,3720 (рис. 4). Перевага бустингу пояснюється відносно невеликою кількістю структурованих табличних ознак, для яких ансамблеві алгоритми традиційно перевершують нейронні мережі.



Рис. 4. Порівняння моделей LightGBM та нейронної мережі за метриками R^2 та MAE

Висновки

За результатами виконаного дослідження розроблено інтелектуальну систему прогнозування витрат поверхневих вод Європи на основі даних WISE. Встановлено, що модель градієнтного бустингу LightGBM є більш ефективною за нейронну мережу для табличних просторово-часових екологічних даних із відносно невеликою кількістю структурованих ознак. Виявлено домінуючий вплив географічних координат на прогноз витрат води, що підтверджує просторову природу гідрологічних процесів. Розроблена система може бути використана для підтримки управлінських рішень у сфері раціонального розподілу водних ресурсів та раннього виявлення екологічних загроз.

Перспективними напрямами подальшого дослідження є: залучення додаткових предикторів (дані про землекористування, індекси посушливості, супутникові показники вологості ґрунту); побудова

авторегресійної системи прогнозування; дослідження графових нейронних мереж (GNN) для явного моделювання топології річкових басейнів; впровадження методів інтерпретації SHAP; розробка веб-орієнтованого інтерфейсу для інтерактивної картографічної візуалізації прогнозів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Юань Т., Чжан Ю., Лю Ф. Machine learning-driven advances in water treatment and ecological environmental monitoring. Environmental Research. 2025. Вип. 245. С. 117–134.

2. Гарсія М., Лопес Дж., Фернандес К. Bibliometric-Systematic Literature Review (B-SLR) of Machine Learning-Based Water Quality Prediction: Trends, Gaps, and Future Directions. MDPI Water. 2025. Вип. 17. 24 с.

3. Мокін В. Б., Дратований М. В. Наука про дані: машинне навчання та інтелектуальний аналіз даних. Навч. посібник. Вінниця : ВНТУ, 2024. С. 119–128.

4. Сібінді Р., Мвангі Р. В., Вайтіту А. Г. A boosting ensemble learning based hybrid light gradient boosting machine and extreme gradient boosting model for predicting house prices. Engineering Reports. 2023. Т. 5, № 4. e12599.

5. Water Quantity, 2025, The Water Information System for Europe. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sdi.eea.europa.eu/catalogue/datahub/api/records/3f6e7d37-eb3b-407a-b2ed-3eb390668e36

Крижановський Євгеній Миколайович – к.т.н, доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: kruzhan@gmail.com.

Кадирова Марія Михайлівна – студентка групи СА-22б, Факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: kadmar1508@gmail.com

Kryzhanovsky Evgeniy M. – Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kruzhan@gmail.com

Kadyrova Mariia M. – student of SA-22b group, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia,
e-mail: kadmar1508@gmail.com

УДК 004.852:616.379

М. І. Янковчук
С. О. Жуков

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ІМОВІРНІСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ДІАБЕТУ НА ОСНОВІ БАЙЄСІВСЬКИХ МЕТОДІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проведено системний аналіз застосування імовірнісних методів класифікації для оцінки ризику виникнення цукрового діабету на основі набору даних Pima Indians Diabetes. Виконано комплексне очищення та попередню обробку даних, побудовано та досліджено моделі GaussianNB і CategoricalNB із застосуванням різних стратегій дискретизації. Проведено порівняльний аналіз ефективності логарифмічного перетворення, оптимізації гіперпараметрів та ансамблевих підходів. Встановлено, що найвищу точність серед імовірнісних моделей демонструє GaussianNB з адаптивним згладжуванням, тоді як використання ансамблевих методів (Voting Ensemble) дозволяє максимізувати показник ROC-AUC для систем підтримки прийняття медичних рішень.

Ключові слова: системний аналіз, імовірнісне моделювання, GaussianNB, CategoricalNB, дискретизація даних, прогнозування діабету, машинне навчання, предиктивна діагностика.

Abstract

The paper conducts a systems analysis of probabilistic classification methods for assessing diabetes mellitus risk based on the Pima Indians Diabetes dataset. Comprehensive data cleaning and preprocessing were performed, and GaussianNB and CategoricalNB models were constructed and investigated using various discretization strategies. A comparative analysis of logarithmic transformation efficiency, hyperparameter optimization, and ensemble approaches was carried out. It was established that GaussianNB with adaptive smoothing demonstrates the highest accuracy among probabilistic models, while the use of ensemble methods (Voting Ensemble) allows for maximizing the ROC-AUC indicator for medical decision support systems.

Keywords: systems analysis, probabilistic modeling, GaussianNB, CategoricalNB, data discretization, diabetes prediction, machine learning, predictive diagnostics.

Вступ

Цукровий діабет є одним із найпоширеніших хронічних захворювань у світі, рання діагностика якого суттєво знижує ризик ускладнень. Застосування методів машинного навчання для автоматизованого прогнозування ризику захворювання дозволяє підтримувати прийняття клінічних рішень на основі об'єктивних даних.

Байєсівські класифікатори є особливо привабливими для медичних застосувань завдяки своїй інтерпретованості, обчислювальній ефективності та природній здатності працювати з імовірнісними оцінками. Теорема Байєса дозволяє обчислити апостеріорну ймовірність належності пацієнта до класу «діабет» на основі спостережуваних клінічних показників.

Метою роботи є побудова та порівняльний аналіз байєсівських моделей класифікації для прогнозування ризику діабету, дослідження впливу попередньої обробки даних і дискретизації на якість прогнозів.

Попередня обробка та аналіз даних

Для дослідження використано набір даних Pima Indians Diabetes Dataset [1], який містить 768 записів із 8 клінічними ознаками: кількість вагітностей, рівень глюкози, артеріальний тиск, товщина шкірної складки, рівень інсуліну, індекс маси тіла (BMI), функція діабетичної спадковості та вік. Цільова змінна — наявність діабету (0 або 1). Розподіл класів є незбалансованим: 65,1% негативних і 34,9% позитивних випадків.

На етапі очищення даних [2] виявлено, що нульові значення в медично неможливих полях фактично є пропущеними: Glucose — 5 записів, BloodPressure — 35, SkinThickness — 227, Insulin — 374, BMI — 11. Такі значення замінено на NaN. Після видалення рядків, де кількість пропусків перевищувала допустиму межу, обсяг вибірки склав 724 записи.

Аналіз розподілів ключових ознак (рис. 1) показав, що жодна з них не відповідає нормальному закону: тест Шапіро–Вілка дав p-value < 0.05 для Glucose, BMI та Insulin. Графіки розподілів ознак зображені нижче (рис. 1).



Рис. 1. KDE-графіки розподілів Glucose, BMI, Insulin

На рис. 1 видно, розподіл Insulin є найбільш скошеним із правостороннім хвостом, що підтверджує значну варіативність цього показника серед пацієнтів..

Для відбору інформативних ознак побудовано теплову мапу кореляцій (рис. 2).



Рис. 2. Теплова мапа кореляцій ознак

На рис. 2 видно сильну кореляцію між SkinThickness і BMI (r = 0.65), між Insulin і Glucose (r = 0.58), а також між Pregnancies і Age (r = 0.56). На підставі аналізу кореляцій та медичної доцільності з моделі виключено SkinThickness, Insulin і Pregnancies. Для заповнення залишкових пропусків застосовано KNN-імпутацію окремо на тренувальній і тестовій вибірках, що запобігло витоку даних.

Фінальний набір ознак склав 5 змінних: Glucose, BloodPressure, BMI, DiabetesPedigreeFunction, Age. Поділ на тренувальну та тестову вибірки виконано у співвідношенні 80/20: X_train — 579 записів, X_test — 145 записів.

Побудова та порівняння байєсівських моделей

Базова модель GaussianNB [3], що припускає нормальний розподіл ознак у межах кожного класу, показала на тестовій вибірці Accuracy = 0.7379, F1-score = 0.5957, ROC-AUC = 0.7440. Модель хибно класифікувала 38 із 145 зразків (26.2%), при цьому Sensitivity склала лише 0.56 при Specificity = 0.8316, що свідчить про тенденцію до пропуску позитивних випадків діабету.

Для наближення розподілів до нормального застосовано log1p-перетворення. Після перетворення BMI статистично наблизився до нормального (p = 0.346), тоді як Glucose, DiabetesPedigreeFunction та Age залишились ненормальними (рис. 3). Незважаючи на це, GaussianNB (Log1p) продемонстрував покращення: F1-score зріс до 0.6200, ROC-AUC — до 0.7669, а Sensitivity — до 0.62.

Для застосування CategoricalNB неперервні ознаки дискретизовано на бін-інтервали. Досліджено дві стратегії — рівномірну (uniform) та квантильну (quantile) — при кількості бінів від 2 до 10. Оптимальною виявилась конфігурація з 6 бінами та рівномірною стратегією (alpha = 0.1): Accuracy = 0.7310, F1-score = 0.6286, ROC-AUC = 0.7856. Квантильна стратегія при тих самих параметрах дала дещо нижчі результати: Accuracy = 0.7034, ROC-AUC = 0.7561. Перевагою CategoricalNB (Uniform) є вищий ROC-AUC порівняно з базовим GaussianNB (+0.042) та краща Sensitivity = 0.66, що є важливим у медичному контексті. Нижче можна переглянути графічно зображені матриці помилок для усіх чотирьох моделей (рис. 3).



Рис. 3. Матриці помилок для GaussianNB, GaussianNB Log1p, CategoricalNB Uniform, CategoricalNB Quantile

Експерименти з покращення моделей

З метою підвищення якості прогнозування проведено серію експериментів. Підбір гіперпараметра var_smoothing для GaussianNB методом крос-валідації дав оптимальне значення 3.73×10^{-4}, що забезпечило Accuracy = 0.7586, F1-score = 0.6465, ROC-AUC = 0.7587. Досліджено також BernoulliNB після бінаризації ознак (Accuracy = 0.6690) та вплив повернення раніше виключених ознак (SkinThickness, Insulin, Pregnancies), що призвело до погіршення результатів для більшості моделей через зашумленість цих ознак.

Ансамблевий підхід Stacking на основі байєсівських базових класифікаторів дав Accuracy = 0.7586, ROC-AUC = 0.7771. Stacking із 9 різнотипних моделей (LogisticRegression, KNN, SVC, DecisionTree, AdaBoost, GradientBoosting, GaussianNB, ExtraTreesClassifier) забезпечив Accuracy = 0.7655, проте Sensitivity знизилась до 0.56. Найвищих результатів досягнуто за допомогою Voting Ensemble: Accuracy = 0.7931, ROC-AUC = 0.8055. Всі вище згадані значення метрик моделей, розроблених в рамках дослідження, можна переглянути на рис. 4.

Фінальна зведена таблиця результатів моделей

	Модель	Accuracy	F1-score	ROC-AUC	Sensitivity	Specificity
0	GaussianNB	0.7379	0.5957	0.7440	0.5600	0.8316
1	GaussianNB (Log1p)	0.7379	0.6200	0.7669	0.6200	0.8000
2	GaussianNB (var_smoothing)	0.7586	0.6465	0.7587	0.6400	0.8211
3	CategoricalNB (Uniform)	0.7310	0.6286	0.7856	0.6600	0.7684
4	CategoricalNB (Quantile)	0.7034	0.5743	0.7561	0.5800	0.7684
5	Stacking (Bayes ensemble)	0.7586	0.6465	0.7771	0.6400	0.8211
6	CategoricalNB Uni (4 ознаки)	0.6759	0.5913	0.7546	0.6800	0.6737
7	RandomForest [референс]	0.7241	0.6000	0.7695	0.6000	0.7895
8	Stacking (9 моделей)	0.7655	0.6222	0.7742	0.5600	0.8737
9	Voting Ensemble (9 моделей)	0.7931	0.6429	0.8055	0.5400	0.9263

Рис. 4. Фінальна зведена таблиця результатів усіх моделей

Висновки

У роботі побудовано та досліджено систему прогнозування ризику діабету на основі байєсівських методів класифікації. Виконано повний цикл обробки даних: виявлення та заміна медично неможливих нулів (374 записи по Insulin, 227 — по SkinThickness), відбір 5 найбільш інформативних ознак на основі кореляційного аналізу, KNN-імпутація пропущених значень.

Серед байєсівських моделей найкращий збалансований результат показав GaussianNB з підібраним var_smoothing: Accuracy = 0.7586, F1-score = 0.6465, ROC-AUC = 0.7587, Sensitivity = 0.64. CategoricalNB з рівномірною дискретизацією (6 бінів) забезпечив найвищий ROC-AUC серед байєсівських класифікаторів — 0.7856 при Sensitivity = 0.66, що є критично важливим показником для медичної діагностики, оскільки мінімізує пропуск хворих пацієнтів. Voting Ensemble із 9 різнотипних моделей досяг найвищих показників у роботі: Accuracy = 0.7931 та ROC-AUC = 0.8055, перевищивши базовий GaussianNB на 5.5 та 6.2 відсоткових пунктів відповідно.

Таким чином, байєсівські класифікатори є ефективним і обчислювально економним інструментом для медичної діагностики: час навчання GaussianNB складає менше 0.004 секунди. Для підвищення Sensitivity в клінічних застосуваннях рекомендується використовувати CategoricalNB з рівномірною дискретизацією або ансамблеві методи з порогом класифікації, скоригованим відповідно до медичних вимог.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Pima Indians Diabetes Database [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.kaggle.com/datasets/uciml/pima-indians-diabetes-database
2. Scikit-learn Documentation: Preprocessing [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://scikit-learn.org/stable/modules/preprocessing.html
3. Scikit-learn Documentation: Naive Bayes [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://scikit-learn.org/stable/modules/naive_bayes.html
4. Géron A. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. — O'Reilly Media, 2022. — 851 p.

Янковчучк Михайло Ігорович – студент групи СА-23б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: mykhailoyanki@gmail.com.

Жуков Сергій Олександрович– к.т.н., доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, e-mail: sazhukov@gmail.com.

Yankovchuk Mykhailo I. – student of Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, SA-23b, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: mykhailoyanki@gmail.com.

Zhukov Serhii O. - Ph.D., Assistant Professor of the Department of Systems Analysis and Information Technology, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sazhukov@gmail.com.

УДК 378.162+681.51

К. О. Бондарчук[1]
В. М. Папінов[1]

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАСІБ НА ОСНОВІ OPCENTER PROCESS SIMULATION ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТИПУ ПРОМИСЛОВОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

В доповіді вирішується задача розробки архітектури навчального засобу на основі інструментальної платформи Opcenter Process Simulation для цифрової трансформації типу системи автоматизації. Навчальний засіб призначений для забезпечення практикумів професійних дисциплін "Кіберфізичні системи автоматизації виробництва" (бакалаврській рівень підготовки) та "Промисловий Інтернет речей" (магістерській рівень підготовки).

Ключові слова: комп’ютерно-інтегрована технологія, цифрова трансформація, розумне виробництво, методика практичного навчання, комп’ютеризована навчальна лабораторія

Abstract

The report addresses the problem of developing an architecture for a training tool based on the Siemens Opcenter Process Simulation tool platform for digital transformation of an automation system. The training tool is intended to provide workshops for professional disciplines "Cyber-Physical Production Automation Systems" (bachelor's level of training) and "Industrial Internet of Things" (master's level of training).

Keywords: computer-integrated technology, digital transformation, smart manufacture, practical training, computerized educational laboratory

Вступ

При підготовці фахівців спеціальності 174 у світі зараз широко застосовується така форма організації навчального процесу як «навчальна фабрика» [1, 2]. Вона дозволяє в ході освоєння здобувачами вищої освіти як сучасної концепції автоматизації "CIM" [3], так і перспективної концепції автоматизації "Індустрія 4.0" [4], максимально зблизити наукові розробки, новітнє навчальне обладнання й реальне виробництво. В ході такого навчання усі ідеї здобувачів, що успішно відпрацьовуються на даній «навчальній фабриці», потім негайно впроваджуються в реальне виробництво.

На кафедрі АІІТ ВНТУ, починаючи з 2015 року, активно розвивається та впроваджується у навчальний процес аналогічне освітнє середовище у вигляді лабораторної імітації «навчальної фабрики» [5, 6]. Воно побудоване на основі комп'ютеризованої навчальної лабораторії, де реалізовані автоматизовані системи управління різноманітними фізичними та імітаційними моделями технологічних та технічних процесів.

Для утворення лабораторної імітації «навчальної фабрики» усі лабораторні автоматизовані процеси зв'язані між собою уявними (цифровими) матеріальними потоками, які відповідають загальній технологічній схемі комп'ютерно-інтегрованого «віртуального» виробництва, побудованого за концепцією «CIM, Computer Integrated Manufacturing)». У реальному виробництві такі цифрові потоки зазвичай існують у вигляді матеріальних потоків відповідної транспортної системи підприємства, наприклад, трубопровідної чи конвеєрної.

Метою даної роботи є розробка на основі описаної існуючої лабораторної імітації «навчальної фабрики» архітектури нового комп'ютеризованого навчального засобу для практичного вивчення студентами спеціальності 174 методів та засобів цифрової трансформації її системи автоматизації у відповідності до вимог концепції «Індустрія 4.0» [7].

Результати дослідження

У світовій практиці процес цифрової трансформації у промисловій області давно і активно обговорюється фахівцями та експертами. Вже сформоване загальне бачення тих цілей, які ставлять виробники на шляху вдосконалення своїх підприємств (рис. 1) [8].

Рис. 1 – Основні цілі вдосконалення промислових підприємств

Їх три:

- необхідно охопити нові групи користувачів (споживачів) та нові ринки;
- необхідно зменшити витрати та збільшити ефективність;
- пристосуватися до зростаючої конкуренції.

Яка ж повинна бути загальна стратегія цифрової трансформації виробництва для досягнення цих цілей? На рис. 2 показаний рекомендований зараз шлях цифрової трансформації, який складається з таких основних стадій (кроків):

- виявлення існуючої на виробництві проблеми;
- вибір тих сучасних цифрових технологій, які здатні вирішити наявну проблему;
- розроблення бізнес-плану щодо потрібних інновацій, який включатиме концепцію цифрової трансформації виробництва;
- виконання невеликого проєкту цифрової трансформації, його впровадження та отримання найшвидшого позитивного результату;
- оприлюднення для всіх працівників підприємства досягнутих позитивних результатів, що заохотить їх до виконання подальшої більш складної цифрової трансформації виробництва.



Рис. 2 – Оптимальна стратегія цифрової трансформації виробництва

Саме ця стратегія і була покладена в основу розробки архітектури нового комп'ютеризованого навчального засобу (КНЗ) для практичного вивчення цифрової трансформації типу системи автоматизації підприємства (рис. 3) .



Рис. 3 – Архітектура нового комп’ютеризованого навчального засобу

Основою архітектурного рішення нового КНЗ є лабораторні моделі автоматизованого «віртуального» виробництва хімічної продукції, яке реалізоване у лабораторії «Промислова мікропроцесорна техніка» ФІІТА [5, 6].

На першій стадії цифрової трансформації його системи автоматизації необхідно сформувати чітке та деталізоване уявлення щодо можливої фізичної реалізації цієї системи. Це уявлення формується у свідомості здобувача вищої освіти (студента) як самостійно, так і за допомогою викладача.

Після того, як це уявлення сформоване остаточно можна виконувати розробку відповідної цифрової моделі цієї системи, яка відображатиме потрібні властивості її фізичної реалізації. При моделюванні застосовуються доступні хмарні сервіси цифрового моделювання. Розробку моделі може здійснювати або здобувач вищої освіти (студент) за індивідуальним завданням, або викладач при підготовці навчальних завдань для наступних стадій цифрової трансформації.

В результаті цих процедур розробляється цифрова модель існуючої системи автоматизації виробництва, яку можна переглядати за допомогою відповідних програмних засобів на комп'ютері лабораторії.

На основі отриманої цифрової моделі існуючої системи автоматизації здобувач вищої освіти (студент) виконує її аналіз з метою визначення тих чи інших недоліків (проблем), які в подальшому можна буде усунути шляхом її цифрової трансформації.

З усіх знайдених недоліків (проблем) здобувач вищої освіти (студент) обґрунтовано вибирає найбільш важливий (важливу) і переходить до пошуку способу вдосконалення системи автоматизації з метою усунення цього недоліку (цієї проблеми). Цей пошук здобувач вищої освіти (студент) може виконувати за участі викладача, який надаватиме додаткові консультації та роз'яснення.

Після того, як будуть намічені шляхи вдосконалення системи автоматизації, здобувач вищої освіти (студент) здійснює вибір та обґрунтування тієї сучасної цифрової технології (або технологій) з програмного пакету «Siemens OPcenter Process Simulation», що дозволить здійснити намічені вдосконалення системи автоматизації реального виробництва. При цьому здобувач вищої освіти (студент) може використовувати додаткову інформацію з джерел Інтернет.

Коли потрібна цифрова технологія (або технології) вибрана, то здобувач вищої освіти (студент) виконує розробку концепції запропонованого рішення цифрової трансформації, використовуючи для цього доступні інструменти хмарної платформи «OPcenter Process Simulation» [9-14].

Готова цифрова модель, що відображає запропоноване концептуальне рішення цифрової трансформації існуючого типу системи автоматизації реального виробництва, є першим результатом практичного освоєння здобувачем вищої освіти (студентом) процесу цифрової трансформації. Цей результат може бути отриманий на рівні бакалаврської підготовки студентів спеціальності 174, наприклад, в рамках дисципліни «Кіберфізичні системи автоматизації виробництва».

На основі отриманого концептуального рішення здобувач вищої освіти (студент) може продовжити проєктування на новому КНЗ і перейти до етапу розробки ескізного проєкту цифрової трансформації. Цей етап характеризується більшою деталізацією проєктних рішень і також передбачає активне використання доступних хмарних сервісів як цифрового моделювання, так і розробки програмних застосунків у середовищі «OPcenter Process Simulation».

Результатом цього етапу буде ескізний проєкт цифрової трансформації існуючого типу системи автоматизації реального виробництва, яка представлена у вигляді відповідної цифрової моделі. Цю модель можна буде переглядати за допомогою або хмарних додатків цифрового моделювання, або через локальні програмні засоби на комп'ютері лабораторії.

Даний ескізний проєкт може бути результатом практичного освоєння процесу цифрової трансформації магістрами спеціальності 174 в рамках дисципліни «Промисловий Інтернет речей».

Висновки

В ході виконання досліджень згідно з поставленою метою була досліджена існуюча в комп'ютеризованій навчальній лабораторії реалізація інтегрованої системи автоматизації, яка функціонує в рамках «віртуального» виробництва уявної хімічної продукції. Досліджена предметна область цифрової трансформації аналогічних систем автоматизації та намічені ті її напрями, які можуть вивчатися студентами на новому навчальному засобі. Розроблена архітектура нового комп'ютеризованого навчального засобу, яка відображає як його складові частини, так і основні стадії виконання студентами відповідного проєктного практикуму.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Working and learning [Електронний ресурс]: Festo Corporate. URL : https://www.festo.com/group/ru/cms/10968.htm.
2. An integrated learning system for Industry 4.0 [Електронний ресурс]: Festo Didactic. URL : https://www.festo-didactic.com/int-en/highlights/qualification-for-industry-4.0/project-workstation-i4.0-cp-lab/..
3. Пупена О.М. Автоматизовані системи управління виробництвом (MES-рівень): курс лекцій для студ. освіт, ст. "магістр" спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" спеціалізації "Інтегровані автоматизовані системи управління " денної та заочної форм навчання / О.М. Пупена, Р.М. Міркевич. - К.: НУХТ, 2016. -135 с.
4. Implementing Industrie 4.0: This is how it works! [Електронний ресурс] : Festo Corporate. URL : https://youtube/ZCLHojIj7eA.
5. Папінов В.М. Багатофункціональна комп'ютеризована лабораторія для наскрізної практичної підготовки студентів спеціальності 151 / В.М. Папінов, Я.А. Кулик // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології/ Міжнародний науково-технічний журнал. - 2018. - №2(36). - С.89-104.
6. Папінов В.М. Лабораторна імітація "навчальної фабрики": гібридне моделювання матеріальних потоків / В.М. Папінов // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології/ Міжнародний науково-технічний журнал. - 2020. - №2(40). - С.65-81.
7. Сивараман Раджив. Що таке «цифровізація» підприємства? [Електронний ресурс]: Ua.Automation.com. URL : http://ua.automation.com/content/chto-takoe-cifrovizacija-predprijatija.
8. Overview of digital transformation: market size, benefits and trends [Електронний ресурс]. URL: https://www.analyticsinsight.net/overview-of-digital-transformation-market-size-benefits-and-trends/.
9. OPcenter Process Simulation [Електронний ресурс]. URL: https://plm.sw.siemens.com/en-US/opcenter/manufacturing-intelligence/process-simulation/.
10. OPcenter Process Simulation - Free Trial [Електронний ресурс]. URL : https://snicsolutions.com/opcenter/opcenter-process-simulation.
11. OPcenter Process Simulation - Developer Documentation [Електронний ресурс]. URL : https://documentation.mindsphere.io/MindSphere/apps/distribution/Opcenter-Process-Simulation.html.
12. Insights Hub Process Simulation Introduction [Електронний ресурс] / URL : https://support.sw.siemens.com/en-US/product/268530510/knowledge-base/PL8791658.
13. OPcenter Process Simulation MindSphere : ProductSheet : SpecificTerms [Електронний ресурс]. URL : https://assets.ctfassets.net/17si5cpawjzf/1Fx9ETWUdkbHBTlx5X5o0d/3d2b1c16399ace466c383d472a83ef4d/App_OpcenterProcessSimulationMindSphere_ProductSheet_SpecificTerms_v1.1.pdf.
14. OPcenter Process Simulation Electronics.[Електронний ресурс]. URL : https://www.plm.automation.siemens.com/media/global/en/Siemens%20SW%20Opcenter%20Process%20Simulation%20e-Book_tcm27-91420.pdf.

Бондарчук Костянтин Олександрович – здобувач вищої освіти групи 3АКІТР-24м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: bondarcukk84@gmail.com;

Папінов Володимир Миколайович - канд. тенх. наук, професор кафедри АІІТ, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vnpapinov@gmail.com;

Bondarchuk Kostyantyn O. – higher education student of 3AKITR-24m group, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsya, bondarcukk84@gmail.com;

Papinov Volodymyr M. - Ph. D., Professor of department of automation and intelligent information technologies, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsya, e-mail: vnpapinov@gmail.com.

УДК 378.162+681.51

О.В. Денисюк[1]
В. М. Папінов[1]

КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАСІБ З ЕЛЕМЕНТАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКЗЕМПЛЯРУ ПРОМИСЛОВОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

В доповіді вирішується задача розробки архітектури комп'ютеризованого навчального засобу для практичного вивчення цифрової трансформації екземпляру промислової системи автоматизації. Комп'ютеризований навчальний засіб призначений для забезпечення практикумів професійних дисциплін "Кіберфізичні системи автоматизації виробництва" та "Промисловий Інтернет речей".

Ключові слова: комп'ютерно-інтегрована технологія, цифрова трансформація, штучний інтелект, навчальне дослідження, комп'ютеризована навчальна лабораторія

Abstract

The report addresses the problem of developing an architecture for a computerized educational tool for the practical study of the digital transformation of an auxiliary instance of an industrial automation system. The computerized educational tool is intended to provide workshops in the professional disciplines "Cyber-physical production automation systems" and "Industrial Internet of Things".

Keywords: computer-integrated technology, digital transformation, artificial intelligence, educational research, computerized educational laboratory

Вступ

Для підвищення якості підготовки фахівців в області автоматизації, комп'ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки на кафедрі АІІТ викладаються дві професійно-орієнтовані дисципліни – «Кіберфізичні системи автоматизації виробництва» та «Промисловий Інтернет речей», які надають здобувачам основні теоретичні відомості та практичні знання щодо проєктування систем автоматизації для «розумного» цифрового виробництва, яке функціонує за концепцією «Індустрія 4.0» [1].

Основою інформаційно-технічного забезпечення практикумів з цих дисциплін є комп'ютеризована лабораторія промислової мікропроцесорної техніки ФІІТА, де усі системи автоматизації за застарілою концепцією «Індустрія 3.0» [2-5] об'єднані у «віртуальне виробництво». Саме ці екземпляри систем автоматизації «віртуального виробництва» здобувачі в ході проєктного практикуму вказаних дисциплін і перетворюють шляхом їх цифрової трансформації [6] у промислові системи автоматизації «розумного» виробництва, побудованого вже за новітньою концепцією «Індустрія 4.0».

Ефективним доповненням інформаційно-технічного забезпечення даного проєктного практикуму можуть стати доступні зараз у мережі Інтернет моделі штучного інтелекту, використання яких у освітній сфері активно поширюється з кожним днем [7-9].

Метою даної роботи є розробка на основі існуючого інформаційно-освітнього середовища типу «віртуальне виробництво» загальної методики наскрізного проєктного практикуму та архітектури нового комп'ютеризованого навчального засобу з елементами штучного інтелекту для практичного вивчення здобувачами вищої освіти спеціальності 174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка» методів та засобів цифрової трансформації екземплярів промислових систем автоматизації, які змонтовані за концепцією «Індустрія 3.0» в лабораторії промислової мікропроцесорної техніки ФІІТА та об'єднані в рамках «віртуального виробництва» у єдину комп'ютерно-інтегровану систему управління.

Результати дослідження

Для реалізації сучасних ідей впровадження штучного інтелекту (ШІ) у освітній процес підготовки фахівців будь-якої спеціальності світові виробники зараз пропонують все нові і нові інструменти вільного доступу, що постачені якісними і детальними інструкціями з їх використання [10-14].

Наприклад, нещодавно Google запустив програму підтримки українських здобувачів вищої освіти, у рамках якої безкоштовно надається доступ до ШІ-інструменту «AI Pro» на термін в один рік [10, 11]. До набору входять усі ключові ШІ-інструменти компанії, включно з останньою версією «Gemini 2.5 Pro», який допомагає розв'язувати навчальні задачі, писати тексти та аналізувати зображення. Також до пакета входять «Deep Research» для глибокого пошуку і систематизації даних, «NotebookLM» з розширеним обсягом мультимедійних матеріалів, відеогенератор «Veo 3», що створює 8-секундні ролики зі звуком, і «Jules» - помічник для здобувачів ІТ-спеціальностей, який виправляє помилки в коді. Крім того, користувачі отримають 2 ТБ хмарного сховища на «Google Диску», «Gmail» і «Фото».

Іншим найбільш поширеним та доступним ШІ-інструментом є «ChatGPT» компанії «OpenAI» - розумний чат-бот, який може бути потужним партнером для виконання креативних навчальних завдань. З його допомогою можна не тільки шукати інформацію, а й знаходити нестандартні ідеї, розширювати горизонти мислення і структурувати потік думок [13, 14].

Загалом «ChatGPT» - чудовий засіб для генерації ідей. Модель може підказати несподівані напрямки, про які раніше не доводилося замислюватися. Навіть одна корисна ідея може запустити потік нових думок і свіжих рішень.

Так «ChatGPT» вміє виважено аналізувати аргументи "за" і "проти" в рамках однієї теми. Це робить його ідеальним інструментом для тих, хто хоче розглянути ситуацію з різних точок зору або "посперечатися" із самим собою. Наприклад, ШІ можна попросити розібрати плюси і мінуси фінансування космічних досліджень. З одного боку - розвиток технологій і проривні відкриття, з іншого - значні витрати та соціальні пріоритети. «ChatGPT» викладе аргументи обох сторін і допоможе сформулювати збалансовану думку.

А зовсім нещодавно компанія «OpenAI» оголосила про запуск «Sora 2» — оновленої моделі штучного інтелекту для генерації відео та аудіо, яка створює ще більш реалістичні відеокліпи [14]. На відміну від попередньої версії, нова система створює довгі відеоролики з плавними переходами між сценами та зберігає реалістичну фізику рухів. У «Sora 2» усунені проблеми з деформацією об’єктів і їх некоректним переміщенням, що дозволяє відтворювати складні дії, зокрема спортивні трюки, відповідно до законів фізики.

Також «OpenAI» випустила докладний посібник про те, як писати запити для моделі створення відео «Sora 2». Гайд містить рекомендований «скелет» запиту і кілька прикладів його використання англійською мовою - втім, їх можна перекласти українською за допомогою будь-якої нейромережі. А потім використовувати в «Sora 2»: вона чудово розуміє українську мову як на вхід (запити), так і на вихід (генерація текстів та озвучення у відео).

Крім того, як було зазначено вище, на кафедрі АІІТ вже декілька років використовуються сучасні комп’ютеризовані навчальні засоби (КНЗ) для практичного вивчення здобувачами спеціальності 174 методів та засобів цифрової трансформації систем автоматизації. Такі КНЗ працюють на основі інформаційно-освітнього середовища «віртуальне виробництво» і побудовані за загальною архітектурою, яка показана на рис. 1. Ця архітектура дозволяє відтворити в рамках наскрізного проєктного практикуму послідовне виконання стратегії цифрової трансформації автоматизованого виробництва, яка давно і активно використовується у світі [15]. Проаналізуємо цю архітектуру КНЗ з точки зору ефективності практичного вивчення здобувачами цифрової трансформації екземплярів систем автоматизації.

По-перше, вона вимагає від здобувачів досить швидкого і детального вивчення, а далі й глибокого розуміння, реальних технологічних процесів (ТП) та автоматизованих технологічних процесів (АТП) «віртуального виробництва», з якими він на практиці не стикався. Тобто це значно ускладнює здобувачу виконання цих навчальних завдань.

По-друге, навіть, якщо здобувач якимось чином в повній мірі зміг би зрозуміти усі особливості організації та виконання того чи іншого реального ТП чи АТП, то далі він повинен вже чисто уявно, моделюючи у своїй голові, виявити в них ті основні недоліки (проблеми), які їм притаманні з точки зору численних вимог нової концепції «Індустрія 4.0». А це ще більш складне навчальне завдання, яке вимагає від здобувача певного практичного досвіду та знань з експлуатації цих реальних ТП чи АТП.



Програмно-технічні імітаційні моделі АТП „віртуального виробництва"

Рис. 1 – Архітектура існуючих комп'ютеризованих навчальних засобів

Дійсно, якщо б здобувач працював на даному реальному виробництві тривалий час, то недоліки (проблеми) виявлялись би самі по собі в ході виконання виробничих завдань. Але здобувач не має такого практичного досвіду і тому виконати самостійно такий аналіз йому дуже важко.

По-третє, після виявлення того чи іншого недоліку (проблеми) реального ТП чи АТП здобувач має виконувати ще більш складне навчальне завдання – дослідити предметну область «Індустрія 4.0», яка зараз стрімко розвивається і ще остаточно не сформована, а потім і вибрати ті існуючі цифрові технології, які дозволять усунути виявлені недоліки реального ТП чи АТП, тобто, зробити їх цифрову трансформацію. Це завдання занадто складне тому, що здобувач ніколи не працював в даній предметній області, ця область дуже обширна і стрімко збільшується, а тому на даний час знання в ній тільки формуються. Навіть короткочасна допомога викладача не прискорить виконання даного завдання, бо здобувач обов'язково повинен виконати його самостійно, витрачаючи на це купу часу.

По-четверте, останні стадії навчального практикуму передбачають виконання здобувачем проєктних робіт, пов'язаних як з застосуванням тієї чи іншої новітньої цифрової технології, наприклад штучного інтелекту, так і з доведенням працездатності проєктного рішення, наприклад шляхом його цифрового моделюванням. Для цього треба не тільки розібратися у вибраній цифровій технології, але і отримати практичний досвід роботи з відповідним інструментом цифрового моделювання.

По-п'яте, виходячи з існуючої практики організації навчального процесу, кількість годин навчального навантаження, що виділяється на проєктний практикум, кожного року тільки зменшується. Тому здобувачу надається все менше і менше часу на виконання навчальних завдань, а всі описані вище складності, залишаються.

Враховуючи усі ці недоліки існуючих КНЗ, а також усі ті величезні можливості, які ШІ-інструменти надають здобувачам вищої освіти для ефективного самостійного освоєння та дослідження нових областей знань, запропонована нова архітектура КНЗ для практичного вивчення здобувачами цифрової трансформації екземпляру промислової системи автоматизації (рис. 2).

Ця архітектура також дозволяє відтворити в рамках наскрізного проєктного практикуму послідовне виконання описаної вище стратегії цифрової трансформації як автоматизованого виробництва (АВ) чи технологічного процесу (АТП), так і будь-якої його системи автоматизації (СА). В основу даного архітектурного рішення також покладена існуюча лабораторна модель автоматизованого «віртуального виробництва», яке реалізоване у лабораторії промислової мікропроцесорної техніки ФІТА. Проте суттєво змінені інструменти виконання здобувачем кожної стадії зазначеної стратегії цифрової трансформації (ЦТ). Так метою першої стадії цифрової трансформації промислової системи автоматизації (екземпляр СА) також є формування чіткого та деталізованого уявлення щодо фізичної реалізації цієї системи в умовах реального виробництва (АВ, АТП). Спочатку це уявлення формується у свідомості здобувача в ході практичного вивчення ним автоматизованого лабораторного «віртуального» виробництва, яке керується так само, як і реальне виробництво. При цьому викладач готує і надає здобувачу усі необхідні методичні матеріали.

Після того, як у здобувача буде сформоване таке перше уявлення про екземпляр СА/АТП, викладач і здобувач виконують по черзі розробку цифрових моделей цієї системи автоматизації в умовах реального промислового виробництва (АТП). Ці моделі повинні відображати головні властивості та особливості фізичної реалізації даного екземпляру реальної системи. Розробку деяких з цих моделей спочатку виконує викладач при підготовці навчальних завдань, а потім їх доповнює здобувач, виконуючи індивідуальне завдання в рамках проєктного практикуму. В результаті усіх описаних дій формується комплект цифрових моделей екземпляру СА/АТП реального промислового виробництва, яке побудоване за концепцією «Індустрія 3.0». Ці цифрові моделі в будь-який час можна переглядати за допомогою відповідних програмних засобів на комп'ютері лабораторії.

Для ефективного виконання здобувачем описаного цифрового моделювання екземпляру СА/АТП пропонується застосовувати як вільно доступні хмарні інструменти традиційного моделювання (наприклад двовимірні/тривимірні графічні моделі), так і вільно доступні хмарні ШІ-інструменти (для створення, наприклад, статичних/динамічних зображень або відео).



Рис. 2 – Архітектура нового комп’ютеризованого навчального засобу

Далі на основі отриманої цифрової моделі екземпляру СА/АТП реального підприємства здобувач виконує його аналіз з метою визначення тих чи інших недоліків (проблем), які в подальшому можна буде усунути шляхом його цифрової трансформації (стадія «Задум» проєктного практикуму).

В новій архітектурі КНЗ пропонується при виконанні здобувачем цього аналізу застосовувати і допомогу відповідного ШІ-інструменту дослідника, який здатний розуміти розроблені цифрові моделі екземпляру СА/АТП (графічні та текстові), аналізувати таку інформацію, порівнюючи з відповідними Інтернет-джерелами, і давати свої висновки. Це значно прискорить процес пошуку недоліків (проблем), а здобувач при цьому виступає вже в ролі інспектора/експерта, який самостійно аналізує означені ШІ-інструментом недоліки (проблеми) і вибирає з них, по-перше, найбільш реалістичні, по-друге, найбільш суттєві.

З усіх знайдених таким чином недоліків (проблем) здобувач обґрунтовано вибирає найбільш важливий (важливу) і переходить до пошуку способу вдосконалення даного екземпляру СА/АТП реального підприємства з метою усунення цього недоліку/проблеми (стадія «Задум»). Зазвичай, цей пошук здобувач може виконувати за участі викладача, який надаватиме йому додаткові консультації та роз’яснення. Проте в новій архітектурі КНЗ при виконанні здобувачем цього вибору пропонується застосовувати і допомогу відповідного ШІ-інструменту дослідника, який здатний аналізувати інформацію, пов’язану з даною проблемою, шукати аналогічні випадки її розв’язання як по Інтернет-

джерелах (вільний пошук), так і по сформованому здобувачем (викладачем) переліку таких джерел (обмежений пошук), та формувати свої рекомендації за результатами пошуку. Це також значно прискорить процес вибору здобувачем способу вдосконалення даного екземпляру СА/АТП, а здобувач знову може відігравати роль інспектора/експерта, який самостійно аналізує запропоновані ШІ-інструментом способи і самостійно вибирає з них, по-перше, найбільш реалістичний, по-друге, найбільш ефективний.

Після того, як вибір способу вдосконалення екземпляру СА/АТП зроблений, здобувач здійснює вибір та обґрунтування тієї сучасної цифрової технології (або технологій), що дозволить реалізувати намічені вдосконалення або реальної СА, або реального АТП (стадія «Розробка»). При цьому здобувач обов'язково повинен використовувати поточну інформацію з Інтернет, бо область знань з цифрових технологій невпинно розвивається та ускладняється.

Тому для допомоги здобувачу пропонується використовувати відповідний ШІ-інструмент, який вміє шукати потрібну інформацію по сучасних цифрових технологіях та пропонувати (генерувати) ідеї щодо їх можливого застосування при вирішенні наявної проблеми. І в цьому випадку здобувач також може відігравати роль інспектора/експерта, який самостійно аналізує запропоновані ШІ-інструментом цифрові технології та способи їх застосування, а також самостійно вибирає найкраще технічне рішення.

Коли потрібна цифрова технологія (або технології) вибрана (вибрані), то здобувач виконує розробку концепції запропонованого рішення цифрової трансформації (стадія «Розробка»), використовуючи для цього доступні інструменти хмарних платформ і традиційного цифрового моделювання (здобувач виконує самостійно), і ШІ-моделювання (автоматичне за запитами здобувача).

Готова цифрова модель, що відображає запропоноване концептуальне рішення цифрової трансформації екземпляру СА/АТП реального виробництва, є першим результатом практичного освоєння здобувачем процесу цифрової трансформації. Цей результат може бути отриманий на рівні бакалаврської підготовки за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка», наприклад, в рамках дисципліни «Кіберфізичні системи автоматизації виробництва».

На основі отриманого концептуального рішення здобувач може продовжити проєктування ЦТ на новому КНЗ і перейти до етапу розробки ескізного проєкту цифрової трансформації (стадія «Розробка» проєктного практикуму). Цей етап характеризується більшою деталізацією проєктних рішень і також передбачає активне використання доступних хмарних сервісів як цифрового моделювання (традиційного та на основі ШІ), так і розробки програмних застосунків (наприклад моделі ШІ, яка дозволяє усунути виявлену проблему екземпляра СА/АТП), тобто застосувати ШІ у ролі інструменту цифрової трансформації.

Результатом даного етапу проєктування є ескізний проєкт цифрової трансформації екземпляру СА/АТП реального виробництва, яка представлена у вигляді відповідної цифрової моделі. Цю модель можна переглядати за допомогою або хмарних додатків цифрового моделювання, або через локальні програмні засоби на комп'ютері лабораторії. Даний ескізний проєкт може бути результатом практичного освоєння процесу цифрової трансформації магістрами спеціальності 174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технологій та робототехніка», наприклад, в рамках дисципліни «Промисловий Інтернет речей».

Висновки

В ході виконання досліджень згідно з поставленою метою була досліджена предметна область цифрової трансформації промислового автоматизованого виробництва та зроблений аналіз освітнього середовища типу «віртуальне виробництво», на основі якого доцільно створити новий комп'ютеризований навчальний засіб. Розроблена загальна архітектура нового комп'ютеризованого навчального засобу з застосуванням елементів штучного інтелекту. Такий навчальний засіб можна буде використовувати в рамках кількох професійних дисциплін бакалаврського та магістерського рівнів підготовки фахівців спеціальності 174.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Implementing Industrie 4.0: This is how it works! [Електронний ресурс] : Festo Corporate. URL : https://youtube/ZCLHojIj7eA.

2. Папінов В.М. Багатофункціональна комп'ютеризована лабораторія для наскрізної практичної підготовки студентів спеціальності 151 / В.М. Папінов, Я.А. Кулик // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології/ Міжнародний науково-технічний журнал. - 2018. - №2(36). - С. 89-104.

3. Папінов В.М. Industrial Internet of Things: практичне вивчення на базі багатофункціональної комп'ютеризованої лабораторії / В.М. Папінов, Я.А. Кулик // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології/ Міжнародний науково-технічний журнал. - 2019. - №2(38). - С.122-137.

4. Папінов В.М. Автоматизований виробничий склад: гібридне моделювання в навчальній комп'ютеризованій лабораторії / В.М. Папінов // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології/ Міжнародний науково-технічний журнал. - 2020. - №1(39). - С.61-77 (URL : https://oeipt.vntu.edu.ua/ index.php/oeipt/article/download/571/545/632).

5. Папінов В.М. Лабораторна імітація "навчальної фабрики": гібридне моделювання матеріальних потоків / В.М. Папінов // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології/ Міжнародний науково-технічний журнал. - 2020. - №2(40). - С.65-81 (URL : https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/ view/581).

6. Factors for a Successful Digital Manufacturing Transformation [Електронний ресурс] . URL : https://discover.3ds.com/6-factors-successful-digital-manufacturing.

7. Штучний інтелект у закладах вищої освіти: рекомендації для викладачів, студентів і працівників ЗВО [Електронний ресурс] . URL : https://mon.gov.ua/news/shtuchnyi-intelekt-u-zakladakh-vyshchoi-osvity-rekomendatsii-dlia-vykladachiv-studentiv-i-pratsivnykiv-zvo.

8. Штучний інтелект в освіті [Електронний ресурс] . URL : https://library.bdpu.org.ua/ai-for-education-and-research/.

9. МОН і МІНЦИФРА розробили проєкт рекомендацій із використання ШІ в школах [Електронний ресурс] . URL : https://mon.gov.ua/news/mon-i-mintsyfra-rozrobyly-proiekt-rekomendatsii-iz-vykorystannia-shi-v-shkolakh.

10. Назаренко І. Google безкоштовно дарує українським студентам найрозумнішу версію Gemini: як її отримати [Електронний ресурс] / URL: https://www.unian.ua/techno/neiroseti/gemini-2-5-pro-google-bezkoshtovno-daye-gemini-2-5-pro-ukrajinskim-studentam-13156173.html?utm_source= unian&utm_medium=read_more_news&utm_campaign=read_more_news_in_post.

11. Google відкрив безкоштовну річну підписку AI Pro для студентів [Електронний ресурс] / URL: https://x.com/ygnatyuk_/status/1975861102211682480.

12. Як перетворити NotebookLM на свій Digital мозок для навчання і досліджень? Інструкція, кейси, промти [Електронний ресурс] / URL: https://www.youtube.com/watch?v=1_oGrMgmD6w.

13. Колеснік П. Як перетворити ChatGPT на потужний інструмент для генерації ідей: корисні поради [Електронний ресурс] / URL: https://www.rbc.ua/rus/styler/k-peretvoriti-chatgpt-potuzhniy-instrument-1745325152.html .

14. Sora побила рекорд ChatGPT: новий ШІ-додаток скачали 1 млн разів за п'ять днів [Електронний ресурс] / URL: https://www.unian.ua/techno/neiroseti/ sora-zavantazhiti-ai-tiktok-obignav-navit-chatgpt-za-tempami-zrostannya-na-starti-13158255.html#webview=1.

15. Overview of digital transformation: market size, benefits and trends [Електронний ресурс]. URL : https://www.analyticsinsight.net/overview-of-digital-transformation-market-size-benefits-and-trends/.

Денисюк Олександр Вікторович – здобувач вищої освіти групи 1АКІТР-24м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: denis_uk@ukr.net;

Папінов Володимир Миколайович - канд. тенх. наук, професор кафедри АІІТ, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vnpapinov@gmail.com;

Denysyuk Oleksander P. – higher education student of 1AKITR-24m group, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsya, denis_uk@ukr.net;

Papinov Volodymyr M. - Ph. D., Professor of department of automation and intelligent information technologies, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsya, e-mail: vnpapinov@gmail.com.

УДК 378.162+681.51

В.А. Гульман[1]
В. М. Папінов[1]

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАСІБ НА ОСНОВІ SIEMENS TECNOMATIX PLANT SIMULATION ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТИПУ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

В доповіді вирішується задача розробки архітектури навчального засобу на основі інструментальної платформи Siemens Tecnomatix Plant Simulation для цифрової трансформації типу автоматизованого виробництва. Навчальний засіб призначений для забезпечення практикумів професійних дисциплін "Кіберфізичні системи автоматизації виробництва" та "Промисловий Інтернет речей".

Ключові слова: комп'ютерно-інтегрована технологія, цифрова трансформація, розумне виробництво, методика практичного навчання, комп'ютеризована навчальна лабораторія.

Abstract

The report addresses the problem of developing an architecture for a training tool based on the Siemens Tecnomatix Plant Simulation tool platform for digital transformation of an automated manufacturing type. The training tool is intended to provide workshops for professional disciplines "Cyber-Physical Production Automation Systems" and "Industrial Internet of Things".

Keywords: computer-integrated technology, digital transformation, smart manufacture, practical training, computerized educational laboratory.

Вступ

При підготовці фахівців спеціальності 174 у світі зараз широко застосовується така форма організації навчального процесу як «навчальна фабрика» [1, 2]. Вона дозволяє в ході освоєння здобувачами вищої освіти як сучасної концепції автоматизації "CIM" [3], так і перспективної концепції автоматизації "Індустрія 4.0" [4], максимально зблизити наукові розробки, новітнє навчальне обладнання й реальне виробництво. В ході такого навчання усі ідеї здобувачів, що успішно відпрацьовуються на даній «навчальній фабриці», потім негайно впроваджуються в реальне виробництво.

На кафедрі АІІТ ВНТУ, починаючи з 2015 року, активно розвивається та впроваджується у навчальний процес аналогічне освітнє середовище у вигляді лабораторної імітації «навчальної фабрики» [5, 6]. Воно побудоване на основі комп'ютеризованої навчальної лабораторії, де реалізовані автоматизовані системи управління різноманітними фізичними та імітаційними моделями технологічних та технічних процесів.

Для утворення лабораторної імітації «навчальної фабрики» усі лабораторні автоматизовані процеси зв'язані між собою уявними (цифровими) матеріальними потоками, які відповідають загальній технологічній схемі комп'ютерно-інтегрованого «віртуального» виробництва, побудованого за концепцією «CIM, Computer Integrated Manufacturing)». У реальному виробництві такі цифрові потоки зазвичай існують у вигляді матеріальних потоків відповідної транспортної системи підприємства, наприклад, трубопровідної чи конвеєрної.

Метою даної роботи є розробка на основі описаної існуючої лабораторної імітації «навчальної фабрики» архітектури нового комп'ютеризованого навчального засобу для практичного вивчення студентами спеціальності 174 методів та засобів цифрової трансформації такого типу автоматизованого виробництва у відповідності до вимог концепції «Індустрія 4.0» [7].

Результати дослідження

У світовій практиці процес цифрової трансформації у промисловій області давно і активно обговорюється фахівцями та експертами. Вже сформоване загальне бачення тих цілей, які ставлять виробники на шляху вдосконалення своїх підприємств (рис. 1) [8].

Рис. 1 – Основні цілі вдосконалення промислових підприємств

Їх три:

– необхідно охопити нові групи користувачів (споживачів) та нові ринки;
– необхідно зменшити витрати та збільшити ефективність;
– пристосуватися до зростаючої конкуренції.

Яка ж повинна бути загальна стратегія цифрової трансформації виробництва для досягнення цих цілей? На рис. 2 показаний рекомендований зараз шлях цифрової трансформації, який складається з таких основних стадій (кроків):

– виявлення існуючої на виробництві проблеми;
– вибір тих сучасних цифрових технологій, які здатні вирішити наявну проблему;
– розроблення бізнес-плану щодо потрібних інновацій, який включатиме концепцію цифрової трансформації виробництва;
– виконання невеликого проєкту цифрової трансформації, його впровадження та отримання найшвидшого позитивного результату;
– оприлюднення для всіх працівників підприємства досягнутих позитивних результатів, що заохотить їх до виконання подальшої більш складної цифрової трансформації виробництва.



Рис. 2 – Оптимальна стратегія цифрової трансформації виробництва

Саме ця стратегія і була покладена в основу розробки архітектури нового комп'ютеризованого навчального засобу (КНЗ) для практичного вивчення цифрової трансформації типу автоматизованого виробництва (рис. 3) .



Рис. 3 – Архітектура нового комп’ютеризованого навчального засобу

Архітектура створюється на базі системи автоматизованого управління даними освітнього процесу та документообігу «JetIQ» ВНТУ [9]. В цій системі використовуються такі її складові частини, як

«Персональний кабінет викладача», «Персональний кабінет здобувача» та «Комунікаційні сервіси JetIQ».

Викладач або здобувач через свій комп'ютер входить до відповідного персонального кабінету і створює в ньому заліковий запис – один для доступу до інформаційних хмарних сервісів компанії Google, а другий для доступу до інструментів хмарної платформи «Siemens Tecnomatix Plant Simulation» [10].

За допомогою першого з'єднання викладач зі свого персонального кабінету, використовуючи доступні програмні інструменти пошуку інформації, постійно досліджує різноманітні Інтернет-джерела, пов'язані з предметом вивчення двох дисциплін – «Кіберфізичні системи автоматизації виробництва» та «Промисловий інтернет речей» – та постійно оновлює викладацьку базу даних по прикладам цифрової трансформації автоматизованого виробництва.

Накопичена таким чином проєктна інформація потім детально вивчається викладачем з метою самоосвіти та підготовки навчальних матеріалів декларативного типу по даним дисциплінам. Ця ж база даних через відповідний комунікаційний сервіс системи «JetIQ» публікується для вільного доступу здобувачів, які при необхідності зможуть використовувати її при виконанні своїх індивідуальних завдань з цифрової трансформації типу автоматизованого виробництва.

За допомогою другого з'єднання викладач зі свого персонального кабінету, використовуючи відповідні програмні інструменти, зможе переглядати та оцінювати ті проєкти цифрової трансформації (функції «Перевірка 3D-моделювання та експериментального дослідження» та «Перевірка готового проєкту ЦТ»), які здобувачі розроблятимуть на хмарній платформі «Siemens Tecnomatix Plant Simulation» в рамках наскрізного проєктного практикуму. Результати такого оцінювання викладач зможе за допомогою програмного модуля «Комунікаційні сервіси JetIQ» або публікувати у відкритому доступі для всіх здобувачів, що виконують проєктний практикум, або надсилати на індивідуальні адреси окремих здобувачів. Також для викладача існує можливість демонструвати роботу тих чи інших моделей, створених здобувачами на хмарній платформі, в режимі он-лайн за допомогою сервісу «Google Meet» і надавати при цьому свої коментарі.

Здобувач, у свою чергу, за допомогою першого з'єднання зі свого персонального кабінету, використовуючи наявні програмні інструменти хмарної платформи «Google Cloud», зможе досліджувати різноманітні Інтернет-джерела, пов'язані з предметом вивчення тієї чи іншої дисципліни (або «Кіберфізичні системи автоматизації виробництва», або «Промисловий інтернет речей»), та зберігати результати цього дослідження, наприклад, у вигляді графічної онтологічної моделі предметної області. Крім того, за допомогою програмного модуля «Комунікаційні сервіси JetIQ» здобувач зможе або публікувати ці результати у відкритому доступі, або надсилати на індивідуальну адресу викладача для перевірки та доповнення.

За допомогою другого з'єднання здобувач зі свого персонального кабінету, використовуючи відповідні програмні інструменти, зможе послідовно розробляти на хмарній платформі «Siemens Tecnomatix Plant Simulation» проєкти цифрової трансформації за індивідуальним завданням в рамках наскрізного проєктного практикуму (функція «3D-моделювання та експериментальне дослідження»). Результати цього проєктування здобувач зберігає на хмарній платформі для перегляду та оцінювання їх викладачем (дані «Готовий проєкт ЦТ»). Текстові описи проєктних рішень (дані «Результати аналізу АВ та пошуку способу ЦТ») здобувач може за допомогою програмного модуля «Комунікаційні сервіси JetIQ» або публікувати у відкритому доступі для всіх здобувачів, що виконують проєктний практикум, або надсилати на індивідуальну адресу викладача для перевірки та оцінювання. Також для здобувача існує можливість демонструвати викладачу роботу тих чи інших своїх моделей, розроблених на хмарній платформі «Siemens Tecnomatix Plant Simulation», в режимі он-лайн за допомогою сервісу «Google Meet» і надавати при цьому свої коментарі чи просити у викладача консультацій щодо виконання окремих проєктних завдань.

Усі описані вище діяльності викладача і здобувача виконуються послідовно у часі, формуючі при цьому два життєвих цикли – «Життєвий цикл типу автоматизованого виробництва «Індустрія 3.0» і «Життєвий цикл типу автоматизованого виробництва «Індустрія 4.0». Ці типи виробництва можна вважати двома версіями («v.1» та «v.2») одного типу автоматизованого виробництва, тобто розглядати їх як послідовні стадії єдиного життєвого циклу, які позначені на рисунку 1.20 цифрами «1» - «2» - «3» - «4». При цьому перехід від першої версії («v.1» (стадії «1» та «2») до другої версії «v.2» (стадія «4») виконується у вигляді процесу цифрової трансформації даного типу автоматизованого виробництва (стадія «3»), що саме і має досліджувати здобувач за допомогою нового навчального засобу.

Висновки

В ході виконання досліджень згідно з поставленою метою була досліджена існуюча в комп'ютеризованій навчальній лабораторії реалізація інтегрованої системи автоматизації, яка функціонує в рамках «віртуального» виробництва уявної хімічної продукції. Досліджена предметна область цифрової трансформації аналогічних систем автоматизації та намічені ті її напрями, які можуть вивчатися студентами на новому навчальному засобі. Розроблена архітектура нового комп'ютеризованого навчального засобу, яка відображає як його складові частини, так і основні стадії виконання студентами відповідного проєктного практикуму.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Working and learning [Електронний ресурс]: Festo Corporate. URL : https://www.festo.com/group/ru/cms/10968.htm.
2. An integrated learning system for Industry 4.0 [Електронний ресурс]: Festo Didactic. URL : https://www.festo-didactic.com/int-en/highlights/qualification-for-industry-4.0/project-workstation-i4.0-cp-lab/..
3. Пупена О.М. Автоматизовані системи управління виробництвом (MES-рівень): курс лекцій для студ. освіт, ст. "магістр" спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" спеціалізації "Інтегровані автоматизовані системи управління " денної та заочної форм навчання / О.М. Пупена, Р.М. Міркевич. - К.: НУХТ, 2016. -135 с.
4. Implementing Industrie 4.0: This is how it works! [Електронний ресурс] : Festo Corporate. URL : https://youtube/ZCLHojIj7eA.
5. Папінов В.М. Багатофункціональна комп'ютеризована лабораторія для наскрізної практичної підготовки студентів спеціальності 151 / В.М. Папінов, Я.А. Кулик // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології/ Міжнародний науково-технічний журнал. - 2018. - №2(36). - С.89-104.
6. Папінов В.М. Лабораторна імітація "навчальної фабрики": гібридне моделювання матеріальних потоків / В.М. Папінов // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології/ Міжнародний науково-технічний журнал. - 2020. - №2(40). - С.65-81.
7. Сивараман Раджив. Що таке «цифровізація» підприємства? [Електронний ресурс]: Ua.Automation.com. URL : http://ua.automation.com/ content/chto-takoe-cifrovizacija-predprijatija.
8. Overview of digital transformation: market size, benefits and trends [Електронний ресурс]. URL: https://www.analyticsinsight.net/overview-of-digital-transformation-market-size-benefits-and-trends/.
9. Wiki : ВНТУ [Електронний ресурс] / URL : https://wiki.vntu.edu.ua.
10. TECNOMATIX Plant Simulation [Електронний ресурс]. URL: https://plm.sw.siemens.com/en-US/tecnomatix/plant-simulation-software/.
11. Plant Simulation X Standard [Електронний ресурс]. URL: https://plm.sw.siemens.com/en-US/tecnomatix/products/plant-simulation-x-standard/.
12. Try Plant Simulation X - scalable discrete-event cloud simulation [Електронний ресурс]. URL: https://trials.sw.siemens.com/en-US/trials/plant-simulation.

Гульман Володимир Андрійович – здобувач вищої освіти групи 3АКІТР-24м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vova.gulman2003@gmail.com;

Папінов Володимир Миколайович - канд. тенх. наук, професор кафедри АІІТ, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vnpapinov@gmail.com;

Gulman Volodymyr A. – higher education student of 3AKITR-24m group, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsya, vova.gulman2003@gmail.com;

Papinov Volodymyr M. - Ph. D., Professor of department of automation and intelligent information technologies, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsya, e-mail: vnpapinov@gmail.com.

УДК 378.162+681.51

А.О. Тимчук[1]
В. М. Папінов[1]

КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДОПОМІЖНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ХІМІЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

В доповіді вирішується задача розробки на основі комп'ютеризованої лабораторії відкритого, дешевого та ефективного комп'ютеризованого навчального засобу для практичного вивчення цифрової трансформації допоміжного виробництва промислового підприємства. Ця лабораторія використовується для навчання студентів спеціальності «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології».

Ключові слова: навчальний засіб, цифрова трансформація, допоміжне виробництво, навчальна лабораторія.

Abstract

In report a task of development on a base of the computerized laboratory of the open, cheap and effective computerized educational instrument for a practical studying of a digital transformation for an auxiliary manufacture is solving. This laboratory is used to educate the students of the specialty "Automation and computer-integrated technologies".

Keywords: educational instrument, digital transformation, auxiliary manufacture, educational lab.

Вступ

Для підвищення якості підготовки фахівців в області автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій на кафедрі АІІТ нещодавно введені до навчального плану дві нові професійно-орієнтовані дисципліни – «Кіберфізичні системи автоматизації виробництва» (бакалаврський рівень підготовки) та «Промисловий Інтернет речей» (магістерський рівень підготовки), які повинні надати студентам основні теоретичні відомості та практичні знання щодо цифрової трансформації існуючого комп'ютерно-інтегрованого виробництва у «розумне» цифрове виробництво, що функціонує за концепцією «Індустрія 4.0» [1]. Основною формою практикуму у цих дисциплінах є лабораторні заняття, на яких студенти мають отримувати практичні знання та набувати професійного досвіду у проектуванні та реалізації різноманітних систем та засобів автоматизації для цифрового виробництва. Тому створення нових ефективних навчальних засобів для навчально-методичного та технічного забезпечення такого лабораторного практикуму є актуальною задачею.

Для реалізації лабораторного практикуму з різних професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін спеціальності 174 на кафедрі АІІТ вже створена сучасна комп'ютеризована лабораторія, програмно-технічні засоби якої утворюють інформаційно-освітнє середовище типу «віртуальне підприємство», яке функціонує за сучасною концепцією комп'ютерно-інтегрованого виробництва – «Індустрія 3.0» [2-5].

Метою цієї роботи є створення на основі існуючого інформаційно-освітнього середовища типу «віртуальне підприємство» комп'ютеризованого навчального засобу для практичного вивчення студентами спеціальності 151 методів та засобів цифрової трансформації [6] його допоміжного виробництва [7, 8] в рамках концепції «Індустрія 4.0» .

Результати дослідження

Для «забезпечення» виконання основного виробничого процесу «віртуального підприємства» на

ньому організовано допоміжне виробництво тари оригінальної конструкції (тип 1, тип 2), яке виконується на відповідній виробничій ділянці [7, 8]. Основне технологічне встаткування цієї ділянки являє собою дві автоматизовані лінії - з трьома верстатами ЧПУ та конвеєром (автоматизована лінія №1) та з двома робочими станціями та транспортним роботом (автоматизована лінія №2). Перша автоматизована лінія призначена для «виготовлення» за заданим рецептом банок відповідного типу тари, а друга лінія – для «виготовлення» кришок до цих банок. Таким чином, допоміжне виробництво «віртуального підприємства» виготовляє за конкретним рецептом, що надсилається з системи управління вищого рівня, партію повних комплектів пустої тари (банка з кришкою), які призначені для розливу готової хімічної рідини певного виду.

Вихідні матеріали (напівфабрикати) також за конкретним рецептом «подаються» на ці автоматизовані лінії у вигляді матеріального потоку з виробничого складу, де створений відповідний їх запас.

Вихідна продукція допоміжного виробництва також за конкретним рецептом «передається» у вигляді окремого матеріального потоку (наприклад, стрічкового конвеєра) на виробничий склад для створення там потрібних запасів пустої тари того чи іншого типів.

Описаний спосіб управління даним технологічним процесом на основі рецептів відповідає вимогам міжнародного стандарту IEC 61512 (ISA 88) для комп'ютерно-інтегрованого виробництва, що виготовляє партії/порції продукції. В лабораторній імітації такого «віртуального підприємства» створена відповідна інтегрована система управління, яка будується за ієрархічним принципом, що відповідає сучасній концепції «Індустрія 3.0». Для того, щоб таке підприємство стало «цифровим та розумним», необхідно здійснити його цифрову трансформацію, використовуючи усі наявні її інструменти. Саме цей процес трансформації і мають на практиці вивчати студенти спеціальності в ході лабораторних або практичних занять.

Тому об’єктом даного дослідження є навчальний процес підготовки у вищому технічному навчальному закладі фахівців з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Такий об’єкт досліджень зазвичай вивчається в рамках наукової дисципліни "Інженерна педагогіка".

Предметом дослідження є підвищення ефективності практичного вивчення студентами методів та засобів цифрової трансформації існуючого технологічного процесу у технологічний процес «розумного» цифрового виробництва за рахунок використання в лабораторному практикумі сучасного комп’ютеризованого навчального засобу.

Задачі дослідження у цій роботі такі:

1. Детальне вивчення існуючої реалізації інформаційно-освітнього середовища типу «віртуальне підприємство».
2. Дослідження методів та засобів цифрової трансформації сучасного підприємства у перспективне «розумне» цифрове підприємство.
3. Техніко-економічне та науково-технічне обґрунтування загальної конфігурації нового комп’ютеризованого навчального засобу.
4. Розробка технічного завдання на науково-дослідну роботу.
5. Проектування програмної частини навчального засобу.
6. Розробка навчально-методичного забезпечення навчального засобу.

Наукова новизна отриманих результатів дослідження будуть полягати в тім, що на відміну від існуючих комп’ютеризованих навчальних засобів, новий засіб будуватиметься на основі інформаційно-освітнього середовища типу «віртуальне підприємство», що дозволить за рахунок використання додаткових локальних або «хмарних» віртуальних інструментальних середовищ підвищити ефективність практичної підготовки студентів шляхом виконання ескізного проекту цифрової трансформації існуючого допоміжного виробництва «віртуального підприємства» (адитивне виробництво на основі 3D-принтера [9, 10], цифрове моделювання продукції, що виготовляється [11, 12], роботизація технологічних процесів [13]).

Практична цінність отриманих результатів дослідження полягатиме в тім, що їх можна буде легко застосувати при створенні аналогічних комп’ютеризованих навчальних засобів для підготовки фахівців споріднених галузей знань та спеціальностей.

Висновки

На основі дослідження предметної області цифрової трансформації технологічних та виробничих

процесів, яка здійснюється за концепцією «Індустрія 4.0», були сформовані мета, об'єкт, предмет та задачі досліджень, спрямованих на створення нового комп'ютеризованого навчального засобу для практичного вивчення цифрової трансформації допоміжного виробництва «віртуального підприємства», яке моделюється в універсальній комп'ютеризованій навчальній лабораторії

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Лопухов І. Комунікаційні технології розумного підприємства у рамках концепції Індустрія 4.0 та Інтернету речей // Сучасні технології автоматизації. – 2017. - №2. – С. 36-44.
2. Папінов В.М. Багатофункціональна комп'ютеризована лабораторія для наскрізної практичної підготовки студентів спеціальності 151 / В.М. Папінов, Я.А. Кулик // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології/ Міжнародний науково-технічний журнал. – 2018. - №2(36). – С. 89-104.
3. Папінов В.М. Industrial Internet of Things: практичне вивчення на базі багатофункціональної комп'ютеризованої лабораторії / В.М. Папінов, Я.А. Кулик // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології/ Міжнародний науково-технічний журнал. – 2019. - №2(38). – С.122-137.
4. Папінов В.М. Автоматизований виробничий склад: гібридне моделювання в навчальній комп'ютеризованій лабораторії / В.М. Папінов // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології/ Міжнародний науково-технічний журнал. – 2020. - №1(39). – С.61-77 (https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/download/571/545/632).
5. Папінов В.М. Лабораторна імітація «навчальної фабрики»: гібридне моделювання матеріальних потоків / В.М. Папінов // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології/ Міжнародний науково-технічний журнал. – 2020. - №2(40). – С.65-81 (https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/581).
6. Як створити цифрове підприємство: 6 етапів на шляху до Індустрії 4.0 [Електронний ресурс] . – Режим доступу : https://www.tadviser.com/index.php.
7. Лабораторна модель автоматизованої виробничої лінії з конвеєром (допоміжний технологічний процес №1) / Укладач: Папінов В.М. – Вінниця, ВНТУ, 2020. – 13 с.
8. Лабораторна модель автоматизованої виробничої лінії з роботом (допоміжний технологічний процес №2) / Укладач: Папінов В.М. – Вінниця, ВНТУ, 2020. – 11 с.
9. 3D-принтери сьогодні: Porsche інвестує у 3D-технології Intamsys [Електронний ресурс] . – Режим доступу : https://3dtoday.com/blogs/news3dtoday/porsche-investiruet-v-3d-texnologii-intamsys.
10. 3D-друк металами: короткі відповіді великі питання, частина 1 [Електронний ресурс] . – Режим доступу : https://habr.com/ua/post/587382/.
11. Autodesk Fusion 360: Tutorial: Additive Manufacturing with Process Simulation and Post-Processing [Електронний ресурс] . – Режим доступу : https://youtu.be/XgtWsAiLs3Q.
12. Fusion 360 Additive Manufacturing [Електронний ресурс] . – Режим доступу : https://youtu.be/tuBe_pbS4Cs.
13. Industry 4.0: Design, 3D print & Robotic Integration of a Jig for custom end effector of Dobot arm [Електронний ресурс] . – Режим доступу : https://youtu.be/zRadTtgyzgw.

Тимчук Андрій Олександрович - студент групи 1АКІТР-24м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: andriyy29.timchuk@gmail.com;

Папінов Володимир Миколайович - канд. тенх. наук, професор кафедри АІІТ, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vnpapinov@gmail.com;

Tymchuk Andriy O. – student of 1AKITR-24m group, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsya, email: andriyy29.timchuk@gmail.com;

Papinov Volodymyr M. - Ph. D., Professor of department of automation and intelligent information technologies, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsya, e-mail: vnpapinov@gmail.com.

УДК: 004.85:004.912

М. В. Білецька
С. О. Жуков

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВЕКТОРИЗАЦІЇ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ ТОНАЛЬНОСТІ ТЕКСТОВИХ ВІДГУКІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Робота присвячена системному аналізу методів векторизації текстових даних для задач класифікації емоційної тональності. Проведено дослідження ефективності статистичного підходу Bag-of-Words та лінійного методу TF-IDF у поєднанні з логістичною регресією та наївним баєсівським класифікатором. На основі аналізу відгуків Amazon Books визначено вплив методів зважування ознак на точність прогнозів та швидкість навчання моделей. Розроблений підхід демонструє високу ефективність у виявленні користувацьких настроїв завдяки оптимізації розріджених матриць даних.

Ключові слова: системний аналіз, аналіз тональності, векторизація тексту, TF-IDF, Bag-of-Words, логістична регресія, машинне навчання, обробка природної мови.

Abstract

The paper is devoted to the system analysis of text data vectorization methods for sentiment classification tasks. The effectiveness of the Bag-of-Words statistical approach and the TF-IDF linear method in combination with Logistic Regression and Naive Bayes classifier was investigated. Based on the analysis of Amazon Books reviews, the influence of feature weighting methods on prediction accuracy and model training speed was determined. The developed approach demonstrates high efficiency in detecting consumer sentiments by optimizing sparse data matrices.

Keywords: system analysis, sentiment analysis, text vectorization, TF-IDF, Bag-of-Words, logistic regression, machine learning, natural language processing.

Вступ

В умовах стрімкого зростання обсягів електронної комерції задача автоматизованого аналізу користувацьких відгуків набуває критичного значення для бізнесу. Сирі текстові дані є неструктурованими, тому ключовим етапом їх обробки є векторизація – перетворення тексту на числовий формат, придатний для алгоритмів машинного навчання. Оскільки природна мова створює високорозмірні та розріджені матриці даних, виникає потреба у системному аналізі методів формування простору ознак.

Метою даної роботи є порівняльне дослідження та системний аналіз базових методів векторизації текстів (TF-IDF та Bag-of-Words) для оптимізації моделей класифікації емоційної тональності відгуків..

Методологія дослідження

Для проведення дослідження використано відкритий набір даних «Amazon Books Reviews» з платформи Kaggle, що опублікований користувачем Mohamed Bekheet [1].

Велика кількість неструктурованих відгуків на онлайн-платформах, таких як Amazon, створює складне завдання для видавництв та авторів, які потребують швидкої та точної оцінки зворотного зв’язку від читачів.

У роботі проведено порівняльний аналіз лінійних та статистичних методів класифікації емоційної тональності текстів. Повна версія програмного коду та результати обчислювальних експериментів доступні за посиланням [2]. Даний набір інтегрований із каталогом метаданих літературних творів за ідентифікатором назви книги. Початковий масив даних характеризувався значним обсягом (понад 3 млн записів) та критичним дисбалансом класів: кількість позитивних відгуків суттєво переважала кількість негативних.

Цільова мітка тональності (sentiment) була сформована шляхом бінаризації числового рейтингу користувача (*review/score*), що варіюється від 1 до 5 зірок. Відгуки з оцінками 1–2 було класифіковано як negative, а 4–5 – як positive; відгуки з нейтральною оцінкою (3 зірки) було вилучено для уникнення семантичної невизначеності. Для нівелювання ефекту «оптимістичного зміщення» моделі застосовано стратегію undersampling, у результаті якої сформовано репрезентативну збалансовану вибірку обсягом 30 000 записів (по 15 000 для кожного класу).



Рис. 1. Розподіл класів тональності після балансування даних

На рисунку 1 відображено симетричний розподіл цільової змінної. Така конфігурація є критично важливою для того, щоб модель об'єктивно вивчала характерні ознаки обох категорій, а не максимізувала загальну точність за рахунок ігнорування міноритарного класу.

Процес підготовки текстової інформації у даному дослідженні розглядається як багатоступеневий інтелектуальний конвеєр, спрямований на максимальну деструктуризацію шуму при повному збереженні семантичного ядра повідомлення. На відміну від класичних задач класифікації, аналіз літературних відгуків вимагає прецизійного підходу до морфології та синтаксису, оскільки читачі часто використовують складні мовленнєві звороти для опису сюжету, які не завжди прямо корелюють із їхнім власним ставленням до твору.

Програмна реалізація лінгвістичного конвеєра базується на використанні бібліотек NLTK та re [3-5]. Основні етапи включали:

- Очищення тексту від HTML-тегів, URL-адрес та неалфавітних символів;
- Приведення до нижнього регістру та токенізацію;
- Лематизацію: Використання *WordNetLemmatizer* для зведення слів до словникової форми, що дозволяє зберегти семантичний зв'язок між різними формами одного слова.

Ключовим науковим внеском у препроцесинг є впровадження функції handle_negation. На відміну від стандартних підходів, де частка "not" видаляється як стоп-слово, розроблений алгоритм ідентифікує заперечні маркери (*not, no, never, n't*) і зливає їх із наступними значущими словами в єдині вектори (наприклад, *"not_good"*, *"not_recommended"*). Це дозволяє моделі враховувати інверсію сенсу, яка є поширеною у розлогих книжкових рецензіях.

Ефективність описаного конвеєра наочно підтверджується порівняльним аналізом найбільш частотних термінів (Рис. 2).



Рис. 2. Графік хмари слів позитивних та негативних

Рисунок 2 демонструє різницю в полярності термінів. У позитивному сегменті домінують лексеми *great, love, masterpiece*, тоді як у негативному – завдяки конвеєру обробки – чітко виділяються предиктори *not_good, not_read, bad* та *boring*. Це підтверджує, що попередня обробка успішно виділила ключові емоційні маркери.

Для виявлення найбільш способу представлення інформації проведено порівняльний аналіз статистичного методу Bag-of-Words (BoW) та лінійного методу TF-IDF. Векторизація виконувалася з розширенням простору ознак до триграм (n=1,2,3), що дозволило вловити стійкі ідіоми та літературні звороти. Розмірність простору була обмежена 5000 найбільш значущих термінів для запобігання «прокляттю розмірності».

На основі сформованих матриць було навчено моделі MultinomialNB (як статистичний базис) та Logistic Regression (як інтерпретований еталон лінійної класифікації).

SUMMARY TABLE OF RESULTS

Модель	Accuracy	Precision	Recall	ROC-AUC	F1 negative	F1 positive	Time (sec)
TF-IDF + LogisticRegression	0.8822	0.8822	0.8822	0.9504	0.8824	0.8819	21.29
TF-IDF + MultinomialNB	0.8680	0.8680	0.8680	0.9387	0.8686	0.8674	20.04
BoW + LogisticRegression	0.8637	0.8637	0.8637	0.9266	0.8637	0.8637	53.63
BoW + MultinomialNB	0.8565	0.8566	0.8565	0.9203	0.8578	0.8552	19.60

Рис. 3. Порівняння ефективності моделей за комплексом метрик

На основі отриманих експериментальних даних (рис. 3) встановлено, що лінійний метод векторизації TF-IDF демонструє системну перевагу над статистичним підходом Bag-of-Words (BoW) за всіма ключовими метриками якості. Така різниця в ефективності класифікації текстових відгуків зумовлена фундаментальними математичними особливостями представлення ознак.

Метод Bag-of-Words базується на простому частотному підрахунку токенів. Це призводить до того, що загальновживані слова (наприклад, *"book"*, *"read"*, *"author"*), які часто зустрічаються в обох класах відгуків, отримують найбільшу вагу, створюючи значний інформаційний шум. Натомість метод TF-IDF використовує механізм зворотньої частоти документа (IDF), який дозволяє «штрафувати» такі неінформативні лексеми, одночасно підсилюючи вагу рідкісних емоційних маркерів (*"excellent"*, *"disappointing"*, *"boring"*). Саме це дозволило моделі Logistic Regression на базі TF-IDF досягти найвищої точності (88,22%) та найкращої роздільної здатності за метрикою ROC-AUC (0,9504).

Окремим чинником успіху є використання L_2-нормалізації векторів, яка інтегрована в алгоритм TF-IDF. Завдяки цьому лінійні класифікатори швидше знаходять глобальний оптимум при навчанні. Як видно з результатів експерименту, час обробки даних для логістичної регресії при переході від BoW до TF-IDF скоротився з 53,63 с до 21,29 с (у 2,5 раза), що підтверджує не лише вищу точність, а й кращу

обчислювальну масштабованість лінійних методів векторизації. Таким чином, TF-IDF визначено як найбільш оптимальний метод для задач аналізу тональності розріджених текстових даних.

Для оцінки здатності системи диференціювати класи та виявлення «зон слабкості» використано Confusion Matrix. На рисунку 4 видно, що модель TF-IDF + Logistic Regression успішно ідентифікувала 2653 негативних та 2640 позитивних відгуків на тестовій вибірці. Помилки першого та другого роду (347 та 360 випадків відповідно) є симетричними, що вказує на відсутність алгоритмічного зміщення.



Рис. 4. Матриця помилок моделей

Детальний аналіз хибних передбачень показав, що основні труднощі викликані:

1. Сарказмом: вислови типу *"настільки 'чудова' книга, що не зміг дочитати"* сприймаються як позитивні через вагу слова "чудова".
2. Змішаними контекстами: коли читач хвалить стиль автора, але критикує сюжет.
3. Описами сюжету: використання негативної лексики для опису трагічних подій у книзі, яку користувач оцінив позитивно.

Незважаючи на ці складні випадки, показник ROC-AUC 0,9504 свідчить про високу надійність системи та її готовність до практичного впровадження в аналітичні платформи електронної комерції.

Загалом, результати дослідження продемонстрували високу ефективність комбінації логістичної регресії та методу векторизації TF-IDF при класифікації емоційної тональності неструктурованих текстів. Отримані показники підтверджують, що лінійний підхід до зважування ознак, посилений алгоритмом Negation Handling, дозволяє успішно диференціювати складні лінгвістичні конструкції та

заперечення. Модель успішно використовує статистичну значущість n-грам для створення потужного класифікатора, який забезпечує точність на рівні 88,22%. Розроблений програмний конвеєр може стати надійною основою для інтелектуальних систем моніторингу споживчих настроїв у реальному часі на платформах електронної комерції.

Висновки

У результаті проведеного дослідження розроблено та апробовано систему класифікації емоційної тональності розріджених текстових даних. У результаті проведеного системного аналізу доведено, що вибір методу векторизації є визначальним фактором при моделюванні емоційної тональності текстів. Дослідження підтвердило, що лінійний метод TF-IDF, завдяки штрафуванню часто вживаних стоп-слів, формує більш інформативний простір ознак порівняно з базовим Bag-of-Words. Це дозволяє логістичній регресії та наївному класифікатору Баєса працювати з меншим рівнем шуму, що безпосередньо впливає на підвищення точності класифікації відгуків Amazon Books.

Попередня обробка тексту, зокрема впровадження алгоритму Negation Handling для обробки заперечень, значно підвищує якість моделювання шляхом збереження семантичного контексту. Типові маркери позитивної тональності включають лексеми *"excellent"*, *"amazing"*, *"wonderful"*, тоді як негативної – *"boring"*, *"disappointing"* та специфічні заперечні біграми на кшталт *"not_read"*.

Застосування L_2-регуляризації та логарифмічного масштабування термів (sublinear_tf) дозволило уникнути перенавчання моделі та утричі прискорити процес обчислень порівняно зі статистичними методами. Розроблений програмний конвеєр демонструє здатність ефективно класифікувати відгуки навіть за наявності складних літературних зворотів, що робить його цінним інструментом для систем автоматизованого моніторингу ринку.

Унікальність реалізованого підходу полягає в інтеграції спеціалізованого алгоритму обробки лінгвістичних заперечень (Negation Handling), який дозволяє зберігати семантичний контекст фрази шляхом трансформації заперечних конструкцій у стійкі семантичні біграми. Незважаючи на складність літературної мови та наявність розлогих описів сюжету, поєднання методів векторизації TF-IDF із лінійними класифікаторами демонструє високу точність у розпізнаванні емоційного забарвлення.

Отримані результати мають практичне значення для розробки систем підтримки прийняття рішень у видавничій галузі та на платформах електронної комерції. Подальші дослідження можуть включати впровадження методів глибокого навчання (Deep Learning) та семантичних векторів для розпізнавання прихованого сарказму та іронії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Amazon Books Reviews. 2022 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kaggle.com/datasets/mohamedbakhet/amazon-books-reviews
2. Sentiment Analysis. 2025 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kaggle.com/code/mariana65/sentiment-analysis/
3. В. Б. Мокін, М. В. Дратований. Наука про дані: машинне навчання та інтелектуальний аналіз даних — Вінниця, ВНТУ, 2024. – 258 с.
4. Matplotlib Pyplot Documentation. 2025 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://matplotlib.org/3.5.3/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.html
5. Bag-of-words vs TF-IDF. 2025 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.geeksforgeeks.org/nlp/bag-of-words-vs-tf-idf/

Білецька Мар'яна Володимирівна – студентка групи СА-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. e-mail: marjnabilecka@gmail.com

Жуков Сергій Олександрович – к.т.н., доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, e-mail: sazhukov@gmail.com

Biletska Mariana – student of Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, SA-22b, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail marjnabilecka@gmail.com

Zhukov Serhii O. – Ph.D., Assistant Professor of the Department of Systems Analysis and Information Technology, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sazhukov@gmail.com

УДК 004.85: 004.942

А. М. Дудар
Є. М. Крижановський

ВИКОРИСТАННЯ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТА ВІННИЦІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Дану роботу присвячено розробці інтелектуальної системи прогнозування концентрації дрібнодисперсного пилу PM2.5 атмосферного повітря міста Вінниці з використанням ансамблевих методів машинного навчання. В рамках дослідження сформовано автоматизований ETL-пайплайн для збору та передобробки даних, здійснено розвідувальний аналіз часових рядів, побудовано та навчено ансамбль моделей градієнтного бустингу (LightGBM, XGBoost, CatBoost) із байєсівською оптимізацією гіперпараметрів. Найкраща модель LightGBM досягла коефіцієнта детермінації $R^2 = 0.90$ на горизонті t+1 та $R^2 = 0.45$ на горизонті t+24, що підтверджує ефективність запропонованого підходу.

Ключові слова: машинне навчання, PM2.5, градієнтний бустинг, передобробка даних, часові ряди, прогнозування якості повітря.

Abstract

This paper presents an intelligent system for forecasting PM2.5 fine particulate matter concentration in the atmospheric air of Vinnytsia city using ensemble machine learning methods. The study encompasses the development of an automated ETL pipeline for data collection and preprocessing, exploratory time series analysis, and training of a gradient boosting ensemble (LightGBM, XGBoost, CatBoost) with Bayesian hyperparameter optimization. The best-performing LightGBM model achieved $R^2 = 0.90$ at the t+1 forecast horizon and $R^2 = 0.45$ at t+24, confirming the effectiveness of the proposed approach.

Keywords: machine learning, PM2.5, gradient boosting, data preprocessing, time series, air quality forecasting.

Вступ

Забруднення атмосферного повітря дрібнодисперсним пилом PM2.5 є однією з найгостріших екологічних проблем сучасності, що безпосередньо впливає на здоров'я населення та якість міського середовища [1]. Традиційні статистичні методи прогнозування часових рядів — зокрема авторегресійні моделі SARIMAX — є недостатньо ефективними в умовах складних нелінійних залежностей між метеорологічними факторами та концентрацією забруднювача. Тому актуальним є застосування ансамблевих методів машинного навчання, зокрема градієнтного бустингу, що здатні автоматично виявляти приховані просторово-часові закономірності у великих масивах екологічних даних [2].

Підготовка даних

Вхідними даними системи є часові ряди вимірювань станції моніторингу атмосферного повітря Вінницького національного технічного університету за 2022–2026 роки, що налічують 41 723 погодинних спостереження. Збір даних реалізовано через автоматизований ETL-пайплайн з використанням бібліотек BeautifulSoup та requests для вилучення CSV-ресурсів з відкритого порталу моніторингу Вінницької міської ради. Зібрані дані зберігаються у базі даних MySQL, спроектованій за схемою «Зірка», що забезпечує швидке виконання OLAP-запитів над понад 7 млн записів.

Ключовою особливістю набору даних є значна часова фрагментарність: попри загальний горизонт у 1 237 днів, валідні спостереження зафіксовано лише для 633 діб, що формує рівень денного покриття 51.2%. Теплова карта повноти даних (рис. 1) наочно демонструє хаотичне чергування активних і «мовчазних» сегментів моніторингу протягом 2022–2026 років без чітко вираженої регулярності.



Рис. 1. Теплова карта повноти даних PM2.5 на станції ВНТУ (2022–2026)

Така критична фрагментарність унеможливлює застосування класичних моделей SARIMAX, що вимагають суворої безперервності часового ряду для коректного оцінювання авторегресійних та сезонних компонент. Натомість методи градієнтного бустингу природно стійкі до нерегулярних пропусків, оскільки оперують вектором ознак окремого спостереження, а не цілісною послідовністю. Тому вибір бустингових ансамблів є статистично обґрунтованим рішенням для даного набору даних [2, 3].

Передобробка включає: фізичну верифікацію значень та чотирирівневу корекцію аномалій (лінійна інтерполяція в часовому вікні ±6 годин, метод найближчого сусіда, медіана за 30 діб, глобальна крос-станційна медіана); дискретизацію часової сітки з кроком 1 година; тригонометричне кодування циклічних дескрипторів (година, день тижня, місяць). Простір ознак розширено авторегресійними лагами PM2.5 (1–72 год), ковзними статистиками у вікнах 3–48 год, експоненційно зваженими середніми та просторовими показниками крос-кореляції між станціями. Для запобігання витоку інформації всі динамічні ознаки обчислювались зі зміщенням [3, 4].

Імплементація моделей машинного навчання

Задача реалізована як пряме багатоступеневе прогнозування (Direct Multi-Step Forecasting): для кожного з 24 часових горизонтів навчається окрема незалежна модель, що мінімізує накопичення помилок, властиве рекурсивним підходам. Весь хронологічно впорядкований масив розділено на тренувальну (80%) та тестову (20%) вибірки без перемішування, що гарантує відсутність витоку майбутніх значень у навчання. Якість кожної моделі додатково контролювалась часовою крос-валідацією з п'ятьма фолдами (TimeSeriesSplit), де кожен наступний фолд містить більш пізні спостереження, ніж попередній.

В системі реалізовано конвеєр із трьох базових алгоритмів градієнтного бустингу та одного мета-алгоритму стекінгу. LightGBM застосовує гістограмний метод апроксимації розподілу ознак та стратегію росту дерева по листках (leaf-wise), що забезпечує швидке навчання при великому числі ознак і є основним алгоритмом з індивідуальним автоналаштуванням для кожного горизонту. XGBoost будує дерева по рівнях (level-wise) з вбудованою L1- та L2-регуляризацією, що обмежує перенавчання і забезпечує кращу узагальнюючу здатність на середніх горизонтах. CatBoost використовує симетричні дерева та власний механізм Ordered Target Statistics для обробки категоріальних ознак (час доби, місяць, сегмент) без попереднього one-hot кодування, що зменшує зсув градієнта і підвищує стабільність на середньострокових прогнозах [4, 5].

Фінальний рівень стекінгу поєднує прогнози трьох базових моделей для кожного горизонту у мета-ознаки, на яких навчається Ridge-регресія з L2-регуляризацією ($\alpha = 1.0$). Мета-модель навчається виключно на out-of-fold прогнозах базових алгоритмів, отриманих під час крос-валідації, що запобігає перенавчанню стекінгу. Такий дворівневий ансамбль дозволяє згладити систематичні відхилення окремих алгоритмів та підвищити стабільність прогнозу в перехідних зонах концентрацій.

Центральним елементом імплементації є автоматичний підбір гіперпараметрів засобами фреймворку Optuna. Байєсівська оптимізація на основі алгоритму TPE (Tree-structured Parzen Estimator) будує імовірнісну сурогатну модель простору параметрів і за 50 ітерацій знаходить конфігурацію з мінімальною MSE на крос-валідаційній вибірці. Пошук проводиться індивідуально для кожного з 24 горизонтів у просторі: кількість листків (num_leaves: 20–300), швидкість навчання (learning_rate: 0.01–

0.15), частка ознак (feature_fraction: 0.4–1.0), мінімальна кількість зразків у листку (min_child_samples: 5–100) та коефіцієнти регуляризації (λ_1, λ_2: 1e-8–10.0). Завдяки такій спеціалізації моделі для коротких горизонтів отримують більш глибоку структуру дерев для вловлювання миттєвих змін, тоді як моделі для далеких горизонтів тяжіють до більшої регуляризації для узагальнення добових трендів [5].

Навчені структури дерев, коефіцієнти мета-моделі та параметри нормування зберігаються у спеціалізованих форматах (.joblib для LightGBM та XGBoost, .cbm для CatBoost, .json для метаданих) у локальному репозиторії ./saved_models/. Це забезпечує миттєве розгортання системи в продуктивному середовищі без повторного навчання та можливість інкрементального оновлення окремих горизонтів при надходженні нових даних моніторингу.

Результати дослідження

Комплексна евалюація ансамблю проведена за метриками R^2, RMSE та MAPE на тестовій вибірці для всіх 24 горизонтів прогнозування (рис. 2). LightGBM з байєсівською оптимізацією є беззаперечним лідером: $R^2 = 0.90$ при t+1 та $R^2 = 0.45$ при t+24 — найкращий результат серед усіх моделей у довгостроковій перспективі. CatBoost демонструє $R^2 = 0.86$ при t+1 та найбільш рівномірну деградацію, залишаючись оптимальним для середньострокового прогнозування (6–18 год). XGBoost фіксує $R^2 = 0.73$ при t+1 та відносну стійкість у зоні t+5–t+8 завдяки вбудованій регуляризації [4, 5].



Рис. 2. Зведена мультигоризонтна оцінка: теплова карта R^2 та графік деградації точності моделей

Аналіз важливості ознак виявив тристадійну структуру прогнозування: на коротких горизонтах (t+1–t+4, MAPE 5.3–9.4%) домінує авторегресійний режим із ключовою роллю pm25_lag1; на середніх (t+5–t+12, MAPE 10.4–14.2%) зростає вплив метеопараметрів та ковзних середніх; на довгих (t+13–t+24, MAPE 14.1–16.2%) модель переходить до кліматологічно-просторового режиму з домінуванням сезонних ознак (dayofyear, month_sin) та просторових концентрацій сусідніх станцій. Така структура відображає багатомасштабну природу динаміки PM2.5 і свідчить про коректне засвоєння моделлю фізичних закономірностей атмосферних процесів.

Висновки

У результаті дослідження розроблено та програмно реалізовано систему багатокрокового прогнозування концентрації PM2.5 на основі ансамблю алгоритмів градієнтного бустингу. Застосування SARIMAX є статистично некоректним для даного набору через критичну фрагментарність часових рядів (48.8% пропущених діб), тоді як бустингові методи природно стійкі до нерегулярних пропусків. Запропонований підхід до передобробки та інжинірингу ознак у поєднанні з дворівневою архітектурою стекінгу та байєсівською оптимізацією гіперпараметрів забезпечив $R^2 = 0.90$ при короткостроковому та $R^2 = 0.45$ при добовому прогнозуванні. Практична цінність системи полягає у можливості інтеграції до міських інформаційно-аналітичних платформ для оперативного управління якістю повітря та своєчасного попередження населення про небезпечні рівні забруднення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Шмундяк Д. О., Мокін В. Б., Крижановський Є. М. Системний аналіз стану атмосферного повітря регіону, з урахуванням впливу аномалій : монографія. Вінниця : ВНТУ, 2025. 169 с.
2. Ахмадіанфар І. та ін. Towards intelligent air quality forecasting using integrated machine learning framework with variational mode decomposition and catboost feature selection. Scientific Reports. 2026. DOI: 10.1038/s41598-025-33785-y.
3. Мокін В. Б., Дратований М. В. Наука про дані: машинне навчання та інтелектуальний аналіз даних. Навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2024. С. 89–128.
4. Джеймс Г., Віттен Д., Хасті Т., Тібширані Р. Деревоподібні методи. An Introduction to Statistical Learning. Springer, Cham, 2023. P. 331–342. DOI: 10.1007/978-3-031-38747-0_8.
5. Сібінді Р., Мвангі Р. В., Вайтіту А. Г. A boosting ensemble learning based hybrid light gradient boosting machine and extreme gradient boosting model for predicting house prices. Engineering Reports. 2023. Vol. 5, Iss. 4. DOI: 10.1002/eng2.12599.

Дудар Анатолій Михайлович *– студент групи СА-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: gigsollt@gmail.com*

Крижановський Євгеній Миколайович *– к.т.н., доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.*

Dudar Anatolii M. *– student of Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, SA-22b, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: gigsollt@gmail.com*

Kryzhanovsky Yevhenii M. *– Ph.D., Assistant Professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.*

УДК 004.032.26

В.В. Струшинська
М.А. Томчук

ВИКОРИСТАННЯ АДАПТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА В ЗАДАЧАХ ЗНИЖЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проведено комплексне дослідження впливу людського фактора на стан безпеки праці через призму цифровізації виробничих процесів. Розглянуто психофізіологічні механізми формування помилкових дій працівників та обґрунтовано необхідність впровадження адаптивних інформаційних систем для моніторингу стану персоналу. Дослідження базується на використанні сучасних методів комп'ютерного тестування та алгоритмів обробки даних для оцінки когнітивної стійкості й готовності фахівців до виконання робіт з підвищеною небезпекою. Окрему увагу приділено цифровій діагностиці ергономічної відповідності робочих місць та автоматизації аналізу соціально-психологічних чинників ризикованої поведінки.

Ключові слова: *охорона праці, людський фактор, виробничий травматизм, професійний ризик, психофізіологічний стан, онлайн-тестування, автоматизація моніторингу безпеки.*

Abstract

This research provides a comprehensive study of the impact of the human factor on occupational safety through the lens of the digitalization of production processes. It examines the psychophysiological mechanisms underlying workers' errors and justifies the need to implement adaptive information systems for monitoring personnel performance. The study is based on the use of modern computer testing methods and data processing algorithms to assess the cognitive resilience and readiness of specialists to perform high-risk tasks. Particular attention is paid to the digital diagnosis of the ergonomic suitability of workplaces and the automation of the analysis of the socio-psychological factors of risky behavior.

Keywords: *occupational safety, human factor, workplace injuries, occupational risk, psychophysiological state, online testing, automated security monitoring.*

Вступ

Розвиток сучасного виробництва характеризується складністю технологічних процесів та високим ступенем автоматизації. Проте, як зазначається у наукових дослідженнях, людський фактор залишається критичною ланкою, що визначає загальну безпеку системи. Проблема вибору правильної стратегії поведінки працівника в небезпечних ситуаціях прямо впливає на рівень його професійного росту та безпеку життєдіяльності в цілому. Еволюція ринку праці вимагає від спеціалістів не лише технічних навичок, а й високої психологічної стійкості та здатності до швидкої адаптації в цифровому середовищі.

Психофізіологічний аспект та когнітивні ресурси

Психофізіологічний аспект проблеми виробничого травматизму базується на фундаментальній обмеженості когнітивних ресурсів людини, де процес обробки інформації оператором включає послідовні етапи сприйняття, ідентифікації, прийняття рішення та моторної реалізації, на кожному з яких можливий збій під впливом ендогенних чинників, таких як стан функціонального напруження або сенсорний голод. В умовах монотонності, що є характерною для конвеєрного виробництва, виникає специфічний стан стагнації нервових процесів, який призводить до явища «гіпнозу дії», коли працівник виконує операції автоматично, втрачаючи при цьому здатність до екстреної реакції на раптову зміну параметрів середовища.

Водночас надмірне інформаційне навантаження викликає зворотний ефект, а саме емоційне вигорання та хаотичність дій, що математично корелює зі зростанням імовірності травмування, оскільки рівень

професійної підготовки та задоволеність обраною спеціальністю безпосередньо впливають на когнітивну стійкість фахівця. Для превентивного контролю цих станів у межах інформаційної системи пропонується реалізація алгоритмів безперервного аналізу психофізіологічної готовності персоналу до виконання небезпечних завдань.

З точки зору інформаційних технологій, цей процес базується на використанні адаптивних алгоритмів обробки результатів тестування, які дозволяють математично визначити момент виснаження когнітивного ресурсу через аналіз латентного часу реакції та варіативності відповідей респондентів. Використання комп'ютерної діагностики як сучасного методу обробки даних забезпечує можливість візуалізації динаміки функціонального стану працівника, що дозволяє системі автоматично виявляти критичні відхилення та прогнозувати шляхи вдосконалення безпеки. Таким чином, розробка спеціалізованого програмного забезпечення для вчасної діагностики стану людини дозволяє мінімізувати ризики, що виникають на перетині людської психіки та складного виробничого середовища, перетворюючи суб'єктивні психофізіологічні показники на об'єктивні дані для прийняття управлінських рішень.

Ергономічна відповідність та латентні загрози

Важливим вектором наукових досліджень у структурі виробничого травматизму є аналіз надійності людини через призму ергономічної відповідності, оскільки будь-яка невідповідність конструкції обладнання, інструментів або пультів керування антропометричним та біомеханічним лімітам працівника, зокрема зонам досяжності рук або кутам огляду, створює умови, за яких організм змушений компенсувати ці незручності за рахунок додаткових м'язових та нейронних зусиль. Таке постійне вимушене перенапруження неминуче призводить до накопичення мікротравм та формування кумулятивної втоми, яка в певний момент маніфестується у вигляді гострого травматичного випадку, що підтверджує статус ергономічної дефектності робочого місця як латентної загрози, яка «чекає» на момент природного зниження пильності або виснаження адаптаційних резервів людини.

У контексті інформатизації безпеки задоволеність умовами праці та відповідність робочого середовища психофізіологічним особливостям фахівця розглядаються як вхідні параметри для моделювання професійного здоров'я. Ергономічні недоліки є не просто технічними незручностями, а фундаментальними передумовами системної вразливості, де латентна небезпека переходить у реальний нещасний випадок під дією найменшого зовнішнього тригера. Для ідентифікації таких прихованих загроз обґрунтовано впровадження спеціалізованих інформаційних модулів, які дозволяють за допомогою адаптивних алгоритмів аналізу результатів проходження опитувань респондентами виявляти кореляцію між ергономічними параметрами середовища та рівнем кваліфікації або втомлюваності спеціаліста.

Використання комп'ютерного моделювання та тестової перевірки знань дозволяє перевести суб'єктивні відчуття працівника щодо комфорту в об'єктивні цифрові показники. Завдяки можливості візуалізації даних у сучасних системах аналізу, адміністратори безпеки можуть вчасно виявляти зони ергономічного ризику та впроваджувати превентивні заходи. Таким чином, перехід до інтелектуальних систем моніторингу робочого простору забезпечує високу гнучкість та надійність управління, дозволяючи нейтралізувати ергономічну дефектність ще на етапі її формування як латентної загрози.

Соціально-психологічна складова та цифровізація безпеки

Соціально-психологічна складова людського фактора розкривається через складне поняття ризикованої поведінки, яка у багатьох випадках є свідомим вибором працівника, детермінованим прагненням до економії зусиль або термінового виконання виробничого плану. У цьому процесі ключову роль відіграє механізм адаптації до небезпеки: якщо працівник неодноразово порушував інструкцію і це не призводило до миттєвих негативних наслідків, у нього закономірно формується хибне відчуття невразливості, що поступово нівелює дію традиційних інструктажів та стає першопричиною грубих помилок. Саме тому сучасні стратегії мінімізації травматизму зміщують фокус на формування проактивної культури безпеки, де кожна дія персоналу оцінюється не за фінальним результатом, а за її відповідністю безпечному алгоритму, незалежно від того, чи стався конкретний нещасний випадок.

Важливим інструментом у реалізації такої стратегії стає цифровізація безпеки, зокрема впровадження універсальних систем онлайн-тестування, що дозволяють здійснювати ефективний аналіз результатів

відповідей та надавати персоналізовані рекомендації щодо корекції поведінкових установок. Використання адаптивних алгоритмів у таких цифрових системах забезпечує високу гнучкість та надійність контролю, дозволяючи адміністраторам візуалізувати дані про схильність окремих працівників до ризику та вчасно вдосконалювати їхні навички безпечної життєдіяльності. Таким чином, перехід від формального навчання до динамічних комп'ютерних систем перевірки знань є сучасним та ефективним підходом, який допомагає змінити психологічну установку фахівця та інтегрувати цифрові рішення у фундамент загальної культури безпеки підприємства.

Висновки

Підсумовуючи, можна констатувати, що людський фактор є не ізольованим джерелом помилок, а критичним компонентом у складній взаємодії системи «людина – машина – середовище», де загальна безпека безпосередньо залежить від здатності фахівця адаптуватися до високого ступеня автоматизації та зберігати психологічну стійкість. Психофізіологічна надійність оператора визначається межами його когнітивних ресурсів, оскільки виснаження через монотонність праці або інформаційне перевантаження створює прямі передумови для виникнення нещасних випадків. Важливо розуміти, що будь-яка ергономічна невідповідність робочого місця антропометричним лімітам людини виступає латентною загрозою, яка через накопичення втоми неминуче призводить до гострого травмування в моменти зниження пильності. Ефективна стратегія мінімізації травматизму повинна фокусуватися на трансформації культури безпеки, де пріоритетом є дотримання безпечних алгоритмів дії, а не лише фіксація відсутності інцидентів. Ключовим інструментом у цьому процесі стає цифровізація безпеки, зокрема впровадження адаптивних систем онлайн-тестування, які дозволяють здійснювати безперервний моніторинг стану персоналу, візуалізувати ризики та надавати персоналізовані рекомендації щодо підвищення кваліфікації. Поєднання глибокого аналізу психофізіологічних станів із сучасними комп'ютерними методами діагностики знань забезпечує формування проактивної системи управління охороною праці, здатної ефективно нейтралізувати загрози, зумовлені людським фактором.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Одарченко М. С., Одарченко А. М., Степанов В. І., Черненко Я. М. Основи охорони праці: підручник – Харків: Стиль-Издат, 2017. – 334 с.
2. Reason, J. (2000), «Human error: models and management», British Medical Journal, Vol. 320 (7237), pp. 768–770.
3. Tairova, T.M. (2014), Metodologichni zasady monitoryngu vyrobnychogo travmatyzmu, monografija, «Osnova», Kyi'v, 201 p.
4. Villanueva, V. and Garcia, A.M. (2011), «Individual and occupational factors related to fatal occupational injuries: A case-control study», Accident Analysis & Prevention, Vol. 43, Issue 1, pp. 123–127.

Струшинська Вероніка Віталіївна – студентка кафедри комп`ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: strusinskaveronika@gmail.com;

Томчук Микола Антонович – кандидат технічних наук, доцент кафедри Обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: tomchuk@vntu.edu.ua.

Strushynska Veronika Vitaliivna– student of Computer Science Department, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: strusinskaveronika@gmail.com;

Mykola Tomchuk – Cand. Sc. (Tech), Docent of Computer Technologies department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: tomchuk@vntu.edu.ua

УДК 538.9 : 530.145

Д. С. Бігун
В. В. Мартинюк

ЧАСОВІ КРИСТАЛИ: НОВА ФАЗА МАТЕРІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У КВАНТОВИХ ТЕХНОЛОГІЯХ.

Вінницький національний технічний університет;

Анотація

Досліджено теоретичні засади та фізичну природу часових кристалів як унікальної нерівноважної фази матерії, що базується на спонтанному порушенні часової симетрії. Проаналізовано математичний формалізм систем Флоке та механізм багаточастинкової локалізації, який забезпечує стабільність системи проти теплового руйнування. Особливу увагу приділено огляду ключових експериментальних реалізацій, зокрема на базі квантового процесора Sycamore компанії Google, а також сучасним проривам у створенні макроскопічних часових кристалів у структурах алмазу при кімнатній температурі. Визначено перспективні напрями практичної інтеграції часових кристалів у реальні пристрої для створення завадостійкої квантової пам'яті, надточних годинників та чутливих сенсорів нового покоління.

Ключові слова: часові кристали, системи Флоке, спонтанне порушення симетрії часу, багаточастинкова локалізація, квантовий процесор Sycamore, квантова пам'ять.

Abstract

The theoretical foundations and physical nature of time crystals as a unique non-equilibrium phase of matter based on spontaneous time translation symmetry breaking are investigated. The mathematical formalism of Floquet systems and the mechanism of many-body localization, which ensures the system's stability against thermal death, are analyzed. Special attention is paid to reviewing key experimental realizations, particularly on Google's Sycamore quantum processor, as well as recent breakthroughs in creating macroscopic room-temperature time crystals within diamond structures. Promising directions for the practical integration of time crystals into real-world devices to develop noise-resistant quantum memory, ultra-precise clocks, and next-generation sensitive sensors are identified.

Keywords: time crystals, Floquet systems, spontaneous time symmetry breaking, many-body localization, Sycamore quantum processor, quantum memory.

Вступ

Фізика конденсованого стану вивчає фази матерії, що характеризуються певним типом впорядкованості. Звичайні кристали (алмаз або кварц) мають періодичну структуру в просторі, що з фізичної точки зору означає спонтанне порушення просторової симетрії. Проте розвиток квантової механіки дозволив поглянути на властивості матерії під новим кутом. У 2012 році фізик Френк Вільчек запропонував концепцію часових кристалів – систем, здатних періодично змінювати свою структуру в часі без залучення зовнішньої енергії[1]. Оскільки система вже має мінімальну енергію, цей рух відбувається без розсіювання енергії, що не порушує законів термодинаміки.

Тривалий час концепція Вільчека вважалась суто теоретичною, проте експерименти останніх років довели можливість створення таких структур на практиці. Метою даної роботи є аналіз фізичних принципів часових кристалів та огляд сучасних експериментальних методів їх реалізації.

Результати дослідження

Фундаментальним поняттям для розуміння природи кристалів є концепція симетрії[6]. У звичайних кристалах атоми займають жорстко визначені місця у кристалічній решітці, що означає порушення безперервної просторової симетрії. Подібний процес може відбуватися не лише з простором, а й із часом: часовий кристал спонтанно порушує безперервну часову симетрію, повертаючись до початкового стану через певні інтервали часу[1]. Важливим аспектом є вирішення термодинамічного парадоксу, оскільки рух системи нагадує вічний двигун. Часовий кристал перебуває в основному квантовому стані — стані з найнижчою можливою енергією, тому він не може передати енергію зовнішньому середовищу, і закони термодинаміки залишаються непорушними.

Для опису динаміки дискретних часових кристалів використовується формалізм систем Флоке, де гамільтоніан системи H(t) є періодичною функцією часу з періодом T[2]:

$$H(t) = H(t+T) \quad (1)$$

Для такої системи повний квантовий стан після одного циклу зовнішнього впливу визначається унітарним оператором еволюції Флоке[2]:

$$U_F = \mathcal{T}\ exp\ (-\frac{i}{\hbar}\int_0^T H(t)dt) \quad (2)$$

де $\mathcal{T}$ – оператор хронологічного впорядкування, а $\hbar$ – зведена стала Планка. Унікальність явища полягає в тому, що система реагує на цей вплив із власним кратним періодом (наприклад, 2T або 3T). Це демонструє ефект подвоєння періоду для спостережуваної величини $\langle O(t)\rangle$[2]:

$$\langle O(t+2T)\rangle = \langle O(t)\rangle, \text{ причому } \langle O(t+T)\rangle \neq \langle O(t)\rangle \quad (3)$$

Головною проблемою таких систем є теплове руйнування. Щоб уникнути поглинання енергії, застосовується явище багаточастинкової локалізації (MBL), яке ізолює квантові частинки. Найбільшим проривом став експеримент 2021 року на процесорі Sycamore (Google), де взаємодія між кубітами моделювалася гамільтоніаном[3]:

$$H = \sum_{i,j} J_{ij}\sigma_i^z\sigma_j^z + \sum_i H_i\sigma_i^x \quad (4)$$

де J_{ij} – коефіцієнт взаємодії, а σ^z, σ^x – матриці Паулі. Навіть при наявності похибки зовнішнього імпульсу ϵ[**3**]:

$$U_{pulse} = \exp(-i\frac{\pi-\epsilon}{2}\sum_j \sigma_j^x) \quad (5)$$

система зберігає подвоєний період 2T, що доводить існування стійкої фази матерії. Сучасні дослідження 2024-2026 років підтвердили стабільність таких структур у кристалах алмазу при кімнатній температурі протягом 40 хвилин[4].

Головне практичне значення часових кристалів полягає у вирішенні проблеми пам'яті квантових комп'ютерів. Сучасні квантові системи є дуже чутливими до будь-якого зовнішнього шуму, через що швидко "забувають" обчислювальні дані. Оскільки часові кристали є фундаментально стабільними і не руйнуються від зовнішніх перешкод, вони розглядаються як ідеальна основа для створення надійних комірок квантової пам'яті. Крім того, надзвичайна чіткість їхніх коливань відкриває шлях до створення надточних годинників та чутливих медичних сенсорів[3, 5].

Висновки

Часові кристали є унікальною фазою матерії, яка демонструє спонтанне порушення симетрії часу в основному енергетичному стані[1]. Їхня фізична стабільність забезпечується механізмом багаточастинкової локалізації, що дозволяє системі уникати теплового руйнування та зберігати періодичність коливань без зовнішніх витрат енергії[2]. Експериментальна верифікація на базі процесора Sycamore та успішне створення макроскопічних моделей при кімнатній температурі підтвердили можливість переходу від теоретичних розрахунків до реальної квантової інженерії[3, 4]. Враховуючи останні досягнення щодо інтеграції цих структур у реальні пристрої, часові кристали визначаються як перспективна основа для створення стабільної квантової пам'яті, стійкої до зовнішніх шумів, а також надточних сенсорів та квантових годинників нового покоління[5].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Wilczek, F. Quantum time crystals. Physical Review Letters. 2012. Vol. 109. P. 160401. URL: https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/76209 (дата звернення: 10.05.2026)
2. Khemani, V., Moessner, R., & Sondhi, S. L. A brief history of time crystals. Nature Physics. 2019. Vol. 15. P. 1187–1191. URL: https://www.researchgate.net/publication/336796792_A_Brief_History_of_Time_Crystals (дата звернення: 10.05.2026)
3. Google Quantum AI. Observation of Time-Crystalline Eigenstate Order on a Quantum Processor. Nature. 2021. Vol. 601. P. 531–536. URL: https://www.nature.com/articles/s41586-021-04257-w (дата звернення: 10.05.2026)
4. Dortmund Physicists Develop Highly Robust Time Crystal. TU Dortmund University. 2024. URL: https://physik.tu-dortmund.de/en/newsdetail/dortmund-physicists-develop-ultra-robust-time-crystal-39179/ (дата звернення: 10.05.2026)

5. Scientists connect "time crystal" to real device in quantum breakthrough. ScienceDaily. 2026. URL: https://www.sciencedaily.com/releases/2026/05/260504154024.htm (дата звернення: 10.05.2026)
6. Observing time crystals. University of Melbourne. URL: https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/observing-time-crystals. (дата звернення: 10.05.2026)

Бігун Дар'я Сергіївна — студентка групи 3КН-25б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: darya.little@gmail.com

Науковий керівник: ***Мартинюк Володимир Валерійович*** — кандидат технічний наук, доцент, доцент кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: martynyuk.v.v@vntu.edu.ua

Bihun Darua Serhiivna — Deparment of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: darya.little@gmail.com

Supervisor: ***Martynyuk Volodymyr Valeriyovych*** — student of group 3KN-25b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: martynyuk.v.v@vntu.edu.ua

УДК 004.8:004.4

D.V. Prischepa
A.V. Melekh

WHY ARTIFICIAL INTELLIGENCE CANNOT FULLY REPLACE HUMANS IN IT: LIMITATIONS AND PROSPECTS

Vinnytsia National Technical University

Анотація:

У роботі досліджено роль штучного інтелекту в сучасній IT-індустрії та проаналізовано основні обмеження, які перешкоджають повній заміні людських фахівців системами ШІ. Розглянуто технічні, когнітивні, етичні та організаційні проблеми впровадження штучного інтелекту. У дослідженні наголошується, що найбільш ефективною моделлю майбутнього IT є співпраця між людиною та інтелектуальними системами, а не повна автоматизація.

Ключові слова: штучний інтелект, IT-індустрія, автоматизація, генеративний ШІ, співпраця людини та ШІ, розробка програмного забезпечення, обмеження ШІ.

Abstract:

The paper examines the role of artificial intelligence in the modern IT industry and analyses the main limitations preventing AI from fully replacing human specialists. Technical, cognitive, ethical, and organizational challenges of AI implementation are considered. The study emphasizes that the most effective model for the future of IT is collaboration between humans and intelligent systems rather than full automation.

Keywords: artificial intelligence, IT industry, automation, generative AI, human-AI collaboration, software development, AI limitations.

Introduction

The rapid development of artificial intelligence technologies has significantly transformed the modern IT industry. Tools such as ChatGPT, GitHub Copilot, Gemini, and CodeWhisperer are actively used for code generation, automated testing, analytics, and optimization of development processes [1]. As a result, discussions about the possible replacement of human specialists by intelligent systems have become increasingly relevant.

Despite the impressive capabilities of generative AI, modern intelligent systems still possess several fundamental limitations. Artificial intelligence operates on the basis of statistical analysis and pattern recognition rather than conscious understanding [2]. Consequently, AI cannot independently establish project goals, fully understand business requirements, or assume responsibility for decision-making.

AI Capabilities and Limitations in IT

Today, artificial intelligence is widely applied in software development, testing, DevOps, cybersecurity, analytics, and technical documentation [3]. AI systems can generate code fragments, automate repetitive tasks, analyze large datasets, detect anomalies, and accelerate engineering processes. This significantly increases productivity and reduces the time required for routine operations.

However, the effectiveness of AI in IT remains limited by several important factors. One of the key problems is the dependence on training data quality. Models may generate incorrect or misleading information, including non-existent functions, inaccurate algorithms, or insecure code solutions [4]. In addition, AI lacks intuition, emotional intelligence, and the ability to think critically in unpredictable situations.

Another major limitation concerns understanding context and communication within teams. Human specialists are capable of adapting to changing requirements, negotiating with clients, resolving conflicts, and making strategic decisions under uncertainty. Artificial intelligence cannot fully reproduce these social and cognitive functions [5].

Ethical and legal challenges also remain significant. AI systems cannot bear responsibility for errors, security breaches, or the consequences of their decisions. Furthermore, algorithmic bias, insufficient transparency, and privacy risks complicate the large-scale autonomous use of intelligent systems in critical IT environments [6].

Human-AI Collaboration Prospects

Current research demonstrates that the most effective approach is not the replacement of humans by AI but cooperation between them. The "Human-in-the-Loop" model allows intelligent systems to automate repetitive processes while humans retain control, supervision, and strategic decision-making functions [7].

The integration of AI technologies is also transforming the structure of IT professions. New roles such as AI Engineer, Prompt Engineer, AI Auditor, and Human-AI Supervisor are emerging. At the same time, the importance of critical thinking, creativity, communication skills, and ethical competence continues to increase.

Artificial intelligence should therefore be considered a tool for enhancing human capabilities rather than a complete substitute for professional specialists. The future development of the IT industry depends on the effective synergy between human expertise and intelligent technologies.

Conclusions

Artificial intelligence significantly transforms the IT sector and improves the efficiency of many engineering processes. Nevertheless, due to technical, cognitive, ethical, and organizational limitations, AI cannot fully replace humans in the near future. Human specialists remain essential for strategic thinking, communication, responsibility, creativity, and decision-making in complex situations. Therefore, the future of IT lies in the productive collaboration between humans and intelligent systems rather than in full automation.

REFERENCES

1. Russell, S., Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4th ed. Pearson, 2022.
2. Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A. Deep Learning. MIT Press, 2016.
3. Russell, S. Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control. Viking, 2019.
4. Floridi, L. Ethics of Artificial Intelligence. Oxford University Press, 2018.
5. OpenAI. GPT-4 Technical Report. 2025.
6. World Economic Forum. Global Risks Report. 2025.
7. IEEE Standards Association. Ethically Aligned Design. 2025.

Prischepa Daria Viktorivna — student of group 2CS-24b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dariaprischepaa@gmail.com.

Melekh Anna Vasylivna — English language instructor at the Department of Foreign Languages, Vinnytsia National Technical University, email: a.melekh@vntu.edu.ua.

Прищепа Дар'я Вікторівна — студентка групи 2КН-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: dariaprischepaa@gmail.com.

Мелех Анна Василівна — викладач англійської мови кафедри іноземних мов, Вінницький національний технічний університет, e-mail: a.melekh@vntu.edu.ua.

УДК 004.777:004.65

А. Р. Дяченко
С. О. Жуков

ХМАРООРІЄНТОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА ВЕБСИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛЬНИМИ ФІНАНСАМИ З ІНТЕГРОВАНИМИ СЕРВІСАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено проєктування та реалізацію Cloud-Native архітектури для сучасної вебсистеми управління фінансами «EaseBudget». Розглянуто використання фреймворку Next.js 15 та архітектурного патерну React Server Components для підвищення продуктивності та безпеки обробки даних. Описано механізм інтеграції великих мовних моделей через Google Gemini API для створення модуля інтелектуальних порад. Наведено результати аудиту швидкодії системи за стандартами Core Web Vitals.

Ключові слова: вебсистема, Cloud-Native, Next.js, PostgreSQL, штучний інтелект, інформаційна архітектура.

Abstract

The paper investigates the design and implementation of a Cloud-Native architecture for the "EaseBudget" modern finance management web system. The use of the Next.js 15 framework and the React Server Components architectural pattern to improve performance and data processing security is considered. The mechanism of integrating large language models via Google Gemini API for the intelligent advice module is described. The results of the system performance audit according to Core Web Vitals standards are presented.

Keywords: web system, Cloud-Native, Next.js, PostgreSQL, artificial intelligence, information architecture.

Вступ

Традиційні вебсистеми управління фінансами часто стикаються з проблемою затримок при обробці великих масивів транзакцій та вразливістю клієнтської логіки. Перехід до Cloud-Native архітектури дозволяє винести критичні обчислення на сторону сервера, забезпечуючи високу масштабованість та безпеку [1].

Метою даної роботи є розробка архітектури вебсистеми, що поєднує серверний рендеринг, сучасні ORM-технології та інтелектуальний аналіз даних у реальному часі [2].

Результати дослідження

В ході проєктування вебсистеми «EaseBudget» було реалізовано Cloud-Native архітектуру, яка вирішує критичні питання безпеки та продуктивності PFM-систем. Основними науково-технічними результатами є:

1. Декомпозиція рівнів обробки даних. Використання архітектури React Server Components (RSC) дозволило реалізувати механізм, де 80% логіки відображення та запитів до бази даних виконується на стороні сервера [3]. Це призвело до зменшення обсягу JavaScript-бандла, що завантажується на клієнті, та забезпечило показник First Contentful Paint (FCP) на рівні 0.3 с.

2. Оптимізація доступу до хмарних ресурсів. Враховуючи роботу у безсерверному (Serverless) середовищі Vercel, було впроваджено інструмент Supavisor для менеджменту з'єднань (Connection Pooling). Це дозволило нівелювати обмеження PostgreSQL щодо кількості одночасних сесій та забезпечило стабільну роботу системи.

3. Гібридна модель інтелектуального аналізу. Розроблено архітектурний модуль AI Smart Coach, який працює у два етапи:

- Детермінований етап: серверний шар розраховує інтегральний показник Financial Health Score на основі норми заощаджень (SR), індексу дотримання бюджету (BA) та прогресу цілей (GS) за формулою зважених коефіцієнтів.

- Когнітивний етап: обчислені KPI разом із анонімізованим контекстом транзакцій передаються до моделі Google Gemini 3 Flash Preview через захищений серверний проксі-канал [4]. Такий підхід гарантує конфіденційність API-ключів та високу точність фінансових порад.

4. Архітектура бази даних побудована на принципі каскадної цілісності. Використання Prisma ORM забезпечило сувору типізацію на етапі розробки, що виключає помилки при маніпулюванні грошовими сумами. Впровадження методу db.$transaction гарантує атомарність операцій при одночасному оновленні балансу рахунку та фіксації транзакції.

Запропонована Cloud-Native архітектура та взаємодія описаних компонентів візуалізована на схемі логічної структури вебсистеми (рис. 1). Схема демонструє чітке розділення відповідальності між рівнем представлення (React), серверною логікою (Server Actions) та інтегрованими хмарними сервісами (Supabase, Gemini AI), що забезпечує масштабованість системи.



Рисунок 1 — Схема логічної архітектури

Для верифікації розроблених архітектурних рішень було проведено комплексне тестування швидкодії. Інструментальний аудит за допомогою Google Lighthouse (рис. 2) підтвердив ефективність обраного стеку: загальний показник продуктивності склав 98/100. Експериментально встановлено, що час виконання

складних аналітичних RSC-запитів становить 214–424 мс, що свідчить про низьку мережеву затримку та ефективну роботу механізмів кешування на сервері.



Рисунок 2 — Результати аудиту продуктивності у Google Lighthouse

Отримані показники Core Web Vitals підтверджують, що обрана Cloud-Native стратегія забезпечує миттєву візуалізацію фінансових звітів. Відсутність тривалих блокуючих операцій на клієнті (TBT < 40 мс) гарантує плавність роботи інтерфейсу навіть при інтенсивній взаємодії з модулем AI Smart Coach. Це свідчить про високу конкурентоспроможність розробленої архітектури у порівнянні з традиційними SPA-рішеннями, особливо в умовах обмеженої пропускної здатності мережі, що є критичним фактором для сучасних мобільних веб-застосунків.

Висновки

У результаті проведеного дослідження було спроєктовано та практично реалізовано Cloud-Native архітектуру вебсистеми «EaseBudget», що базується на принципах високої доступності та надійності обробки фінансових даних. Використання стеку Next.js 15 у поєднанні з архітектурним патерном React Server Components дозволило реалізувати принцип «Server-First», перенісши основну частину обчислювальної логіки на сторону сервера. Такий підхід забезпечив надійну ізоляцію конфіденційної інформації та мінімальний час першої візуалізації інтерфейсу на рівні 0.3 с, що є критичним показником для сучасних фінансових сервісів.

Інтеграція інтелектуального модуля AI Smart Coach на основі моделі Google Gemini API підтвердила ефективність гібридного підходу до аналізу транзакційної історії. Поєднання детермінованих алгоритмів розрахунку фінансових KPI та когнітивних можливостей великих мовних моделей дозволило трансформувати систему з пасивного інструменту обліку в активного інтелектуального помічника. Це забезпечило надання персоналізованих та контекстуально точних фінансових порад у форматі природної мови, що суттєво підвищує залученість користувача.

Експериментальна верифікація та інструментальний аудит за стандартами Core Web Vitals підтвердили переваги обраних архітектурних рішень, що зафіксовано загальним показником продуктивності 98/100 у Google Lighthouse. Розроблена Cloud-Native архітектура продемонструвала високу стабільність та низьку затримку при виконанні складних аналітичних запитів. Спроєктована система є масштабованою та може

слугувати архітектурною базою для розробки складних систем управління фінансовими потоками з використанням нейромережевих технологій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Kanerika. Cloud-first vs Cloud-native: Which Strategy is Right for Your Business? Medium. 2023. URL: https://medium.com/@kanerika/cloud-first-vs-cloud-native-which-strategy-is-right-for-your-business-6f7ca2c3de97 (date of access: 05.05.2026).
2. Ліхоносова Г. С. Фінансові технології та IT-інструменти: управління бізнесом в умовах соціально-економічної турбулентності. Інвестиції: практика та досвід. 2024. № 10. С. 8–13.
3. The React Framework for the Web. URL: https://nextjs.org (date of access: 08.05.2026).
4. How artificial intelligence is reshaping the financial services industry. EY Insights. 2023. URL: https://www.ey.com/en_gr/insights/financial-services/how-artificial-intelligence-is-reshaping-the-financial-services-industry (date of access: 05.05.2026).

Дяченко Анастасія Романівна — студентка групи 2ІСТ-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: dyachenko.n17@gmail.com.

Жуков Сергій Олександрович — кандидат технічних наук, доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінниця, e-mail: sazhukov@gmail.com.

Diachenko Anastasiia R. — Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dyachenko.n17@gmail.com.

Zhukov Serhii O. — Cand. Sc. (Eng.), Assistant Professor of the Department of Systems Analysis and Information Technologies, Vinnytsia, e-mail: sazhukov@gmail.com.

УДК 004.8

А. А. Пакула
В. В. Гармаш

АНАЛІЗ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБЛАДНАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проведено аналіз основних методів машинного навчання, що застосовуються для прогнозування технічного стану промислового обладнання. Розглянуто класичні алгоритми машинного навчання, зокрема метод опорних векторів, випадковий ліс та градієнтний бустинг, а також методи глибокого навчання — рекурентні нейронні мережі, мережі довгої короткочасної пам'яті та згорткові нейронні мережі. Визначено переваги та обмеження кожного підходу в контексті задач прогнозного технічного обслуговування. Обґрунтовано перспективність гібридних підходів для підвищення точності прогнозування залишкового ресурсу обладнання.

Ключові слова: машинне навчання, прогнозування технічного стану, прогнозне обслуговування, залишковий ресурс, глибоке навчання, промислове обладнання.

Abstract

This paper analyzes the main machine learning methods used for predicting the technical condition of industrial equipment. Classical machine learning algorithms, including Support Vector Machines, Random Forest, and Gradient Boosting, as well as deep learning methods such as Recurrent Neural Networks, Long Short-Term Memory networks, and Convolutional Neural Networks, are considered. The advantages and limitations of each approach in the context of predictive maintenance tasks are identified. The prospects of hybrid approaches for improving the accuracy of equipment remaining useful life prediction are substantiated.

Keywords: machine learning, condition prediction, predictive maintenance, remaining useful life, deep learning, industrial equipment.

Вступ

Забезпечення безперебійної роботи промислового обладнання є одним із ключових завдань сучасного виробництва. Непередбачені відмови обладнання спричиняють значні фінансові втрати, пов'язані з незапланованими простоями, аварійними ремонтами та порушенням виробничих графіків. За оцінками дослідників, впровадження прогнозного обслуговування дозволяє скоротити витрати на обслуговування на 10–25% та зменшити кількість незапланованих зупинок на 25–30% [1].

Прогнозне технічне обслуговування (Predictive Maintenance, PdM) базується на безперервному моніторингу параметрів роботи обладнання та використанні аналітичних методів для оцінки його поточного стану та прогнозування можливих відмов. Ключовим показником у цій галузі є залишковий корисний ресурс (Remaining Useful Life, RUL) — прогнозований час, протягом якого обладнання може продовжувати працювати до настання відмови [2]. Точне прогнозування RUL дозволяє планувати обслуговування оптимальним чином, уникаючи як передчасної заміни справних компонентів, так і аварійних ситуацій.

З розвитком технологій Інтернету речей (IoT) та збільшенням обсягів даних, що генеруються промисловими сенсорами, методи машинного навчання стали основним інструментом для прогнозування технічного стану обладнання [3]. Метою даної роботи є аналіз та порівняння основних методів машинного навчання, що застосовуються для вирішення цієї задачі.

Класичні методи машинного навчання для прогнозування стану обладнання

Серед класичних алгоритмів машинного навчання, що широко застосовуються в задачах прогнозування технічного стану обладнання, слід виділити метод опорних векторів (Support Vector Machine, SVM), випадковий ліс (Random Forest, RF) та градієнтний бустинг (Gradient Boosting,

зокрема XGBoost).

Метод опорних векторів використовує побудову оптимальної гіперплощини для розділення класів у багатовимірному просторі ознак. У задачах прогнозного обслуговування SVM може застосовуватися як для класифікації (визначення, чи перебуває обладнання в нормальному або аномальному стані), так і для регресії (оцінка залишкового ресурсу). Перевагами SVM є ефективна робота з високовимірними даними та стійкість до перенавчання при обмеженому обсязі тренувальних даних. Водночас SVM потребує ретельного підбору параметрів ядра та погано масштабується на дуже великих наборах даних [4].

Випадковий ліс — це ансамблевий метод, що базується на побудові множини дерев рішень з подальшим агрегуванням їхніх прогнозів. Random Forest демонструє високу стійкість до шуму в даних, здатність працювати з різнотипними ознаками та можливість оцінки важливості окремих параметрів для прогнозування. Дослідження показують, що RF забезпечує точність виявлення аномалій на рівні 99% при аналізі даних промислових сенсорів [5]. Крім того, Random Forest дозволяє визначати значущість окремих ознак, що є цінним для інтерпретації результатів та розуміння факторів деградації обладнання.

Градієнтний бустинг, зокрема його реалізація XGBoost, є ще одним потужним ансамблевим методом, що послідовно будує дерева рішень, кожне з яких виправляє помилки попередніх. XGBoost відзначається високою точністю прогнозування та вбудованою регуляризацією, що запобігає перенавчанню. Цей метод успішно застосовується для оцінки RUL промислового обладнання, зокрема турбінних двигунів та виробничих ліній [6].

Методи глибокого навчання для прогнозування технічного стану

Методи глибокого навчання здатні автоматично виявляти складні нелінійні залежності в даних без необхідності ручного конструювання ознак, що робить їх особливо привабливими для аналізу багатовимірних часових рядів сенсорних даних [7].

Рекурентні нейронні мережі (Recurrent Neural Networks, RNN) призначені для обробки послідовних даних та мають здатність запам'ятовувати попередні стани, що є важливим для аналізу часових рядів параметрів обладнання. Однак стандартні RNN страждають від проблеми зникаючого градієнта, що обмежує їх здатність моделювати довгострокові залежності.

Мережі довгої короткочасної пам'яті (Long Short-Term Memory, LSTM) вирішують цю проблему завдяки спеціальній архітектурі з механізмами забування та оновлення інформації. LSTM ефективно захоплюють як короткострокові, так і довгострокові залежності в даних, що дозволяє моделювати поступовий процес деградації обладнання. Дослідження підтверджують високу ефективність LSTM для прогнозування RUL авіаційних двигунів та промислових підшипників [8].

Згорткові нейронні мережі (Convolutional Neural Networks, CNN) традиційно використовуються для обробки зображень, але також демонструють ефективність при роботі з часовими рядами сенсорних даних. CNN здатні автоматично виділяти локальні просторові ознаки з багатоканальних сигналів датчиків, що дозволяє виявляти характерні патерни деградації компонентів обладнання [9].

Комбіновані архітектури, зокрема CNN-LSTM, поєднують переваги обох підходів: CNN відповідає за вилучення просторових ознак із багатоканальних сенсорних даних, тоді як LSTM моделює їхню часову динаміку. Такі гібридні моделі демонструють покращену точність прогнозування RUL порівняно з використанням кожного методу окремо [9].

Порівняльний аналіз та вибір методу

Вибір конкретного методу машинного навчання для прогнозування технічного стану обладнання залежить від низки факторів: обсягу та якості доступних даних, вимог до точності прогнозування, обчислювальних ресурсів та необхідності інтерпретації результатів.

Класичні методи, такі як Random Forest та XGBoost, доцільно використовувати при обмеженому обсязі даних, коли важлива інтерпретованість результатів та швидкість навчання моделі. Вони забезпечують достатню точність для багатьох практичних задач і не потребують значних обчислювальних ресурсів для тренування. SVM ефективний при роботі з високовимірними даними та невеликими вибірками [4].

Методи глибокого навчання, зокрема LSTM та гібридні архітектури CNN-LSTM, є перспективнішими при наявності великих обсягів сенсорних даних та складних нелінійних залежностях у процесах деградації. Однак вони потребують значних обчислювальних ресурсів та великих наборів даних для тренування, а також є менш інтерпретованими [10].

Перспективним напрямком є використання гібридних підходів, що поєднують класичні методи для попереднього відбору ознак з глибокими нейронними мережами для кінцевого прогнозування. Такий комбінований підхід дозволяє досягти балансу між точністю прогнозування, інтерпретованістю та ефективністю використання обчислювальних ресурсів.

Висновки

Проведений аналіз показав, що кожна група методів машинного навчання має свої переваги та обмеження у задачах прогнозування технічного стану обладнання. Класичні методи (SVM, Random Forest, XGBoost) забезпечують високу інтерпретованість та ефективність при обмежених даних, тоді як методи глибокого навчання (LSTM, CNN, гібридні архітектури) здатні виявляти складні приховані закономірності у великих обсягах сенсорних даних.

Для задач прогнозного обслуговування промислового обладнання в рамках концепції Індустрії 4.0 найбільш перспективними є гібридні підходи, що поєднують переваги класичних та глибоких методів. Подальші дослідження будуть спрямовані на розробку та експериментальну перевірку гібридної моделі прогнозування технічного стану обладнання на основі реальних даних промислових сенсорів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Carvalho T. P., Soares F. A., Vita R., Francisco R., Basto J., Alcalá S. A systematic literature review of machine learning methods applied to predictive maintenance. Computers & Industrial Engineering, vol. 137, 2019. DOI: 10.1016/j.cie.2019.106024.
2. Ferreira C., Gonçalves G. Remaining useful life prediction and challenges: a literature review on the use of machine learning methods. Journal of Manufacturing Systems, vol. 63, pp. 550–562, 2022. DOI: 10.1016/j.jmsy.2022.05.010.
3. Zonta T., da Costa C. A., da Rosa Righi R., de Lima M. J., da Trindade E. S., Li G. P. Predictive maintenance in the Industry 4.0: A systematic literature review. Computers & Industrial Engineering, vol. 150, 2020. DOI: 10.1016/j.cie.2020.106889.
4. Hastie T., Tibshirani R., Friedman J. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. 2nd ed. Springer, 2009. 745 p.
5. Pejić Bach M., Topalović A., Krstić Ž., Ivec A. Predictive Maintenance in Industry 4.0 for the SMEs: A Decision Support System Case Study Using Open-Source Software. Designs, vol. 7, no. 4, 2023. DOI: 10.3390/designs7040098.
6. Nikolaou P., Madhusudanan N., Toska E., Adams S. Remaining useful lifetime prediction for predictive maintenance in manufacturing. Computers & Industrial Engineering, vol. 184, 2023. DOI: 10.1016/j.cie.2023.109592.
7. Bengio Y., Goodfellow I., Courville A. Deep Learning. The MIT Press, 2016. 800 p.
8. Zhou J., Qin Y., Chen J., Liu Q., Qian Q., Xiang L., Zhu F. Remaining useful life prediction of machine based on deep learning: a comprehensive survey. Measurement Science and Technology, vol. 35, no. 6, 2024. DOI: 10.1088/1361-6501/ad2bcc.
9. Li X., Wang L., Wang C. et al. A method for predicting remaining useful life using enhanced Savitzky-Golay filter and improved deep learning framework. Scientific Reports, vol. 14, 2024. DOI: 10.1038/s41598-024-74989-y.
10. Hector I., Panjanathan R. Predictive maintenance in Industry 4.0: a survey of planning models and machine learning techniques. PeerJ Computer Science, vol. 10, 2024. DOI: 10.7717/peerj-cs.2016.

Пакула Антон Артурович – студент групи 174-23а, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: anton.pakula.2000@gmail.com

Гармаш Володимир Володимирович – к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: garmash.v.v@vntu.edu.ua

Pakula Anton Arturovych – student of group 174-23a, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: anton.pakula.2000@gmail.com

Harmash Volodymyr Volodymyrovych – Ph.D., Associate Professor of the Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: garmash.v.v@vntu.edu.ua

УДК 004.8

А. А. Пакула
В. В. Гармаш

РЕКОМЕНДАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ЗАДАЧАХ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто застосування підходів рекомендаційних систем до задач технічного обслуговування промислового обладнання. Проаналізовано основні методи формування рекомендацій, зокрема колаборативне фільтрування, контентне фільтрування та гібридні підходи, в контексті прогнозного технічного обслуговування. Визначено ключові джерела даних для побудови рекомендаційних моделей у промислових системах моніторингу. Обґрунтовано доцільність використання рекомендаційних систем для автоматизації прийняття рішень щодо обслуговування обладнання в умовах Індустрії 4.0.

Ключові слова: рекомендаційні системи, технічне обслуговування, прогнозне обслуговування, машинне навчання, Індустрія 4.0, промислове обладнання.

Abstract

This paper examines the application of recommendation system approaches to industrial equipment maintenance tasks. The main methods of generating recommendations, including collaborative filtering, content-based filtering, and hybrid approaches, are analyzed in the context of predictive maintenance. Key data sources for building recommendation models in industrial monitoring systems are identified. The feasibility of using recommendation systems to automate maintenance decision-making for equipment in the context of Industry 4.0 is substantiated.

Keywords: recommendation systems, maintenance, predictive maintenance, machine learning, Industry 4.0, industrial equipment.

Вступ

Сучасне промислове виробництво характеризується високим рівнем автоматизації та складністю технологічних процесів. Обладнання на підприємствах працює в безперервному або напівбезперервному режимі, і його непередбачений вихід із ладу може призвести до значних фінансових втрат, зниження продуктивності та навіть загрози безпеці персоналу. За даними досліджень, незаплановані простої обладнання коштують промисловим підприємствам мільярди доларів щорічно, а впровадження прогнозного обслуговування здатне скоротити витрати на ремонт на 10–25% та зменшити кількість аварійних зупинок на 25–30% [1].

Традиційні підходи до технічного обслуговування — реактивний (ремонт після поломки) та превентивний (обслуговування за графіком) — мають суттєві обмеження. Реактивне обслуговування призводить до незапланованих простоїв, а превентивне часто є надлишковим, оскільки передбачає заміну компонентів, які ще мають залишковий ресурс [2]. У контексті Індустрії 4.0 з'являється можливість переходу до прогнозного обслуговування (Predictive Maintenance, PdM), яке базується на аналізі даних із сенсорів та використанні алгоритмів машинного навчання для прогнозування технічного стану обладнання [3].

Однак прогнозування самого факту можливої відмови обладнання є лише першим кроком. Наступним важливим етапом є формування конкретних рекомендацій щодо дій: який вид обслуговування виконати, коли саме його проводити, які запасні частини підготувати та якому обладнанню надати пріоритет. Саме для вирішення цих задач можуть бути адаптовані підходи рекомендаційних систем, які вже довели свою ефективність у сферах електронної комерції, стрімінгових платформ та персоналізації контенту [4].

Адаптація підходів рекомендаційних систем до задач технічного обслуговування

Рекомендаційні системи традиційно класифікують за трьома основними підходами: колаборативне фільтрування, контентне фільтрування та гібридні методи. Кожен із цих підходів

може бути адаптований до задач технічного обслуговування промислового обладнання з урахуванням специфіки предметної області.

Колаборативне фільтрування у контексті обслуговування обладнання базується на аналізі історичних даних про відмови та ремонти подібного обладнання. За аналогією з рекомендаціями товарів на основі вподобань схожих користувачів, цей підхід дозволяє рекомендувати дії з обслуговування для конкретної одиниці обладнання на основі досвіду експлуатації та ремонту аналогічних машин у подібних умовах. Наприклад, якщо два верстати з подібними характеристиками працюють у схожих режимах навантаження, і для одного з них певний тип обслуговування виявився ефективним, система може рекомендувати аналогічні дії для іншого верстата [5].

Контентне фільтрування в задачах обслуговування передбачає аналіз характеристик самого обладнання: тип машини, виробник, рік випуску, умови експлуатації, показники сенсорів (вібрація, температура, тиск, акустичні сигнали тощо). На основі цих ознак система формує профіль обладнання та порівнює його з профілями обладнання, для якого вже відомі оптимальні стратегії обслуговування. Це дозволяє формувати рекомендації навіть для нового обладнання, що не має значної історії експлуатації, тим самим вирішуючи проблему «холодного старту» [6].

Гібридні підходи поєднують переваги обох методів та є найбільш перспективними для промислових застосувань. Вони дозволяють одночасно враховувати як історичні дані про обслуговування подібного обладнання, так і поточні показники сенсорів конкретної одиниці. Такий комбінований підхід забезпечує більш точні та контекстуалізовані рекомендації, враховуючи індивідуальні особливості кожної машини та умови її роботи [7].

Джерела даних для рекомендаційних систем у промисловому обслуговуванні

Ефективність рекомендаційної системи безпосередньо залежить від якості та різноманітності вхідних даних. У контексті промислового обслуговування можна виділити кілька ключових категорій джерел даних.

Дані сенсорів та Інтернету речей (IoT). Сучасне промислове обладнання оснащується різноманітними датчиками, що вимірюють вібрацію, температуру, тиск, вологість, акустичні сигнали та інші параметри роботи. Ці дані надходять у режимі реального часу та дозволяють відстежувати поточний технічний стан обладнання. Аналіз відхилень від базових показників дає змогу виявити аномалії на ранніх стадіях деградації компонентів [3].

Історичні журнали обслуговування. Записи про попередні ремонти, заміни деталей, планові технічні огляди та аварійні зупинки містять цінну інформацію про типові відмови, їх причини та ефективність застосованих заходів. Ці дані зазвичай зберігаються в системах управління технічним обслуговуванням (CMMS) або системах управління активами підприємства (EAM) [8].

Технічна документація та паспорти обладнання. Специфікації виробника, інструкції з експлуатації, гарантійні умови та регламенти обслуговування надають базову інформацію про рекомендовані інтервали обслуговування та критичні параметри роботи обладнання.

Контекстуальні дані. Умови навколишнього середовища, режим навантаження, кваліфікація обслуговуючого персоналу, наявність запасних частин та виробничий графік впливають на вибір оптимальної стратегії обслуговування та повинні враховуватися рекомендаційною системою.

Архітектура рекомендаційної системи для технічного обслуговування

Рекомендаційна система для задач технічного обслуговування промислового обладнання може бути побудована як система підтримки прийняття рішень (Decision Support System, DSS), що інтегрується з існуючою інфраструктурою моніторингу підприємства [8]. Архітектура такої системи включає кілька функціональних рівнів.

На рівні збору даних відбувається агрегація інформації з IoT-сенсорів, систем CMMS та зовнішніх джерел. Рівень обробки даних забезпечує очищення, нормалізацію та вилучення значущих ознак (feature engineering) із сирих даних сенсорів. На аналітичному рівні функціонують моделі машинного навчання, зокрема алгоритми класифікації для визначення типу потенційної відмови, регресійні моделі для оцінки залишкового ресурсу (Remaining Useful Life, RUL) та кластеризація для групування подібних ситуацій обслуговування [9].

Рівень рекомендацій формує конкретні пропозиції щодо дій на основі результатів аналітичних моделей. Рекомендації можуть включати: тип необхідного обслуговування (плановий огляд, заміна компонента, капітальний ремонт), оптимальний час проведення робіт з урахуванням виробничого графіку, перелік необхідних запасних частин та інструментів, а також пріоритет виконання відносно інших задач обслуговування [10].

Переваги застосування рекомендаційних систем у технічному обслуговуванні

Впровадження рекомендаційних систем у процеси технічного обслуговування промислового обладнання має низку суттєвих переваг. По-перше, автоматизація формування рекомендацій дозволяє знизити залежність від експертних знань окремих спеціалістів та забезпечити стабільну якість рішень щодо обслуговування. Це особливо актуально в умовах дефіциту кваліфікованих кадрів у промисловому секторі [1].

По-друге, рекомендаційна система здатна обробляти значно більший обсяг даних, ніж людина, та враховувати складні взаємозалежності між різними параметрами роботи обладнання. Це підвищує точність прогнозування та якість рекомендацій. По-третє, система забезпечує безперервність знань: досвід обслуговування накопичується в моделі та не втрачається при зміні персоналу [10].

Крім того, використання методів глибокого навчання, зокрема рекурентних нейронних мереж (RNN) та автоенкодерів, дозволяє виявляти складні приховані залежності у часових рядах сенсорних даних та формувати більш точні рекомендації щодо обслуговування на основі виявлених закономірностей [7].

Висновки

Адаптація підходів рекомендаційних систем до задач технічного обслуговування промислового обладнання є перспективним напрямком, що дозволяє підвищити ефективність управління технічним станом виробничих активів. Колаборативне, контентне та гібридне фільтрування можуть бути успішно застосовані для формування рекомендацій щодо обслуговування на основі даних сенсорів, історії ремонтів та характеристик обладнання.

Інтеграція рекомендаційних систем із технологіями Інтернету речей та методами машинного навчання в рамках концепції Індустрії 4.0 створює умови для переходу від реактивного до проактивного обслуговування обладнання. Подальші дослідження будуть спрямовані на розробку гібридної рекомендаційної моделі, що поєднує аналіз сенсорних даних з методами глибокого навчання для автоматизованого формування рекомендацій у системах моніторингу та технічного обслуговування обладнання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Carvalho T. P., Soares F. A., Vita R., Francisco R., Basto J., Alcalá S. A systematic literature review of machine learning methods applied to predictive maintenance. Computers & Industrial Engineering, vol. 137, 2019. DOI: 10.1016/j.cie.2019.106024.
2. Mobley R. K. An Introduction to Predictive Maintenance. 2nd ed. Butterworth-Heinemann, 2002. 437 p.
3. Zonta T., da Costa C. A., da Rosa Righi R., de Lima M. J., da Trindade E. S., Li G. P. Predictive maintenance in the Industry 4.0: A systematic literature review. Computers & Industrial Engineering, vol. 150, 2020. DOI: 10.1016/j.cie.2020.106889.
4. Segaran T. Programming Collective Intelligence: Building Smart Web 2.0 Applications. O'Reilly Media, 2007. 368 p.
5. Koren Y., Bell R., Volinsky C. Matrix factorization techniques for recommender systems. Computer, vol. 42, no. 8, pp. 30–37, 2009. DOI: 10.1109/MC.2009.263.
6. Lops P., de Gemmis M., Semeraro G. Content-based recommender systems: State of the art and trends. Recommender Systems Handbook. Springer, 2011, pp. 73–105.
7. Bengio Y., Goodfellow I., Courville A. Deep Learning. The MIT Press, 2016. 800 p.
8. Pejić Bach M., Topalović A., Krstić Ž., Ivec A. Predictive Maintenance in Industry 4.0 for the SMEs: A Decision Support System Case Study Using Open-Source Software. Designs, vol. 7, no. 4, 2023. DOI: 10.3390/designs7040098.
9. Ran Y., Zhou X., Lin P., Wen Y., Deng R. A survey of predictive maintenance: Systems, purposes and approaches. arXiv preprint arXiv:1911.07383, 2019.
10. Hector I., Panjanathan R. Predictive maintenance in Industry 4.0: a survey of planning models and machine learning techniques. PeerJ Computer Science, vol. 10, 2024. DOI: 10.7717/peerj-cs.2016.

Пакула Антон Артурович – студент групи 174-23а, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: anton.pakula.2000@gmail.com

Гармаш Володимир Володимирович – к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: garmash.v.v@vntu.edu.ua

Pakula Anton Arturovych – student of group 174-23a, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: anton.pakula.2000@gmail.com

Harmash Volodymyr Volodymyrovych – Ph.D., Associate Professor of the Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: garmash.v.v@vntu.edu.ua

УДК 004.4

Ю.С. Мінакова
І.П. Малініч

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ПОВЕДІНКОЮ NPC У 2D-ІГРАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто реалізацію системи поведінки NPC у 2D-грі з використанням засобів штучного інтелекту. Розроблено алгоритм роботи NPC на основі системи станів та подієво-орієнтованої логіки. Реалізована система забезпечує взаємодію персонажів із гравцем, запуск діалогів, сюжетних подій та поведінку ворогів під час переслідування й атаки. Це дозволяє підвищити динамічність та інтерактивність ігрового процесу.

Ключові слова: NPC, штучний інтелект, 2D-ігри, поведінка персонажів, система станів, ігровий процес.

Abstract

The paper considers the implementation of the NPC behavior system in a 2D game using artificial intelligence. An algorithm for the operation of NPCs has been developed based on a state system and event-oriented logic. The implemented system provides interaction between characters and the player, triggering dialogues, plot events, and the behavior of enemies during pursuit and attack. This allows for increased dynamism and interactivity of the gameplay.

Keywords: NPC, artificial intelligence, 2D games, character behavior, state system, gameplay.

Вступ

Використання засобів штучного інтелекту у відеоіграх є важливим напрямом розвитку сучасної ігрової індустрії. Особливо це стосується NPC (Non-Player Character) – не ігрових персонажів. Саме вони створюють атмосферу гри, допомагають розкривати сюжет та забезпечують взаємодію між користувачем і ігровим світом. У багатьох класичних 2D-іграх NPC мають просту поведінку та виконують лише повторювані дії, через що ігровий процес стає менш динамічним і передбачуваним. Використання засобів штучного інтелекту дозволяє зробити поведінку персонажів більш реалістичною та інтерактивною [1].

Завдяки системам штучного інтелекту NPC можуть реагувати на дії гравця, змінювати власну поведінку залежно від ситуації та впливати на розвиток подій у грі. Це підвищує рівень занурення користувача в ігровий процес та робить взаємодію з персонажами цікавішою.

Крім цього, використання засобів штучного інтелекту в іграх відкриває нові можливості для створення більш адаптивних та інтерактивних систем взаємодії. Це дозволяє розробникам покращувати ігровий процес, створювати складніші механіки поведінки персонажів та підвищувати загальний рівень зацікавленості користувача під час проходження гри.

Результати дослідження

На сьогодні існує значна кількість двовимірних ігор, у яких неігрові персонажі виконують прості повторювані дії та мають обмежену взаємодію з гравцем. У більшості випадків поведінка NPC реалізована за допомогою стандартних сценаріїв, через що ігровий процес стає передбачуваним і менш динамічним. Використання засобів штучного інтелекту дозволяє зробити поведінку персонажів більш реалістичною та інтерактивною.

Одним із найпоширеніших підходів до реалізації поведінки NPC є система станів (Finite State Machine, FSM) [2]. Такий підхід дозволяє персонажам змінювати власну поведінку залежно від дій гравця або подій у грі. NPC можуть переходити між різними станами: очікування, переміщення, взаємодія, переслідування або виконання певних дій. Прикладом використання подібних механік є Stardew Valley, де персонажі мають власний розклад дня, можуть змінювати місце перебування та реагують на взаємодію з гравцем [3]. У грі Terraria персонажі також взаємодіють із користувачем та відкривають нові можливості залежно від розвитку ігрового процесу [4]. Такі механіки дозволяють зробити гру цікавою для користувача. Використання подієво-орієнтованої логіки забезпечує можливість реагування NPC на наближення гравця, активацію діалогів, зміну напрямку руху або виконання певних дій залежно від ситуації. Загальний алгоритм роботи системи поведінки NPC представлений на рисунку 1.



Рисунок 1 – Загальний алгоритм роботи поведінки NPC

Робота алгоритму поведінки NPC складається з 8-ми кроків. Крок 1: після запуску гри відбувається початок роботи персонажа та ініціалізація його параметрів. На даному етапі система завантажує необхідні компоненти, змінні та налаштування поведінки. Також виконується підключення фізичних компонентів, колайдерів та параметрів взаємодії з ігровим середовищем. Крок 2: після ініціалізації система визначає тип персонажа та його основну логіку роботи. Залежно від призначення персонаж може виконувати роль мирного жителя, охоронця, сюжетного персонажа або ворога. Для кожного типу використовується окремий сценарій поведінки та набір доступних дій. Крок 3: далі система переходить до постійної перевірки наявності гравця поблизу персонажа. Для цього використовується визначення дистанції між об’єктами або перевірка входу персонажа у спеціальну зону взаємодії. Саме цей етап є основою для подальшого запуску логіки взаємодії. Крок 4: якщо гравець не знаходиться поруч із персонажем, система продовжує виконання стандартної поведінки. У даному режимі персонаж може перебувати у стані очікування, патрулювати територію або відтворювати анімацію без активної взаємодії з користувачем. Такий підхід дозволяє підтримувати активність персонажів навіть без прямого контакту з гравцем. Крок 5: у разі наближення гравця активується система взаємодії. Після виконання умови наближення запускається відповідний сценарій поведінки персонажа. Для мирних персонажів це може бути початок діалогу, відображення текстових повідомлень або видача завдання. Для ворогів запускається режим переслідування або атаки. Крок 6: після запуску взаємодії система виконує обробку дій або діалогу. На цьому етапі можуть змінюватися параметри гри, активуватися нові механіки або запускатися додаткові події. Наприклад, після

взаємодії з магом персонаж отримує можливість використовувати магічну атаку та змінює зовнішній вигляд. Крок 7: після завершення взаємодії система повертає персонажа до початкового стану. Завершується діалог, вимикаються тимчасові режими взаємодії та відновлюється стандартна поведінка персонажа. Це дозволяє забезпечити стабільну роботу алгоритму та уникнути помилок під час повторної взаємодії. Крок 8: завершальним етапом є повторення циклу роботи персонажа. Алгоритм постійно повторюється протягом усього ігрового процесу, що дозволяє персонажам реагувати на дії користувача в реальному часі та підтримувати динамічність ігрового середовища.

Висновки

Використання засобів штучного інтелекту для керування поведінкою NPC у 2D-іграх дозволяє зробити персонажів більш динамічними та інтерактивними. Застосування системи станів і подієво-орієнтованої логіки покращує взаємодію між гравцем і NPC та підвищує реалістичність ігрового процесу. Розроблений алгоритм роботи поведінки NPC забезпечує реалізацію інтерактивної системи взаємодії між персонажами та гравцем. Використання перевірки умов, циклічного оновлення станів та подієво–орієнтованої логіки дозволило створити більш реалістичну поведінку персонажів і покращити загальний ігровий процес у грі.

Список використаної літератури

1. Виноградов В. В., Шумова Л. О., Білобородова Т. О. Удосконалення моделі поведінки інтелектуального агенту на основі генетичного алгоритму // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – 2021. – № 2 (6). – С. 70–88.
2. Гаврилків В. М. Формальні мови та алгоритмічні моделі. – Івано-Франківськ : Голіней, 2023. – 180 с.
3. Baker C. The 4 years of self-imposed crunch that went into Stardew Valley [Електронний ресурс]. URL: https://www.gamedeveloper.com/business/the-4-years-of-self-imposed-crunch-that-went-into-i-stardew-valley-i- (дата звернення: 10.05.2026).
4. Hillier B.. Terraria and Binding of Isaac to see physical release in Europe [Електронний ресурс]. URL: https://www.vg247.com/terraria-and-binding-of-isaac-to-see-physical-release-in-europe (дата звернення: 10.05.2026).

Мінакова Юлія Сергіївна – студентка групи 4КН–22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Малініч Ілля Павлович – асистент кафедри Комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: malinich@vntu.edu.ua

Yuliia Minakova **–** student of Department of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University,Vinnytsia.

Ilia Malinich **–** Assistant Lecturer, Department of Computer Science, Vinnytsia National Technical University, e-mail: malinich@vntu.edu.ua

УДК 681.12

Химич О. В.
Юхимчук М. С.
Лесько В. О.

ОПТИМІЗАЦІЯ КОРИСТУВАЦЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЧЕРЕЗ ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ СМАРТФОНОМ ЗА ДОПОМОГОЮ АУДІОГАРНІТУРИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Запропоновано підхід до використання аудіо гарнітури як пристрою дистанційного керування смартфоном для покращення взаємодії. Досліджено механізми перехоплення широкомовних повідомлень ОС Android від медіа-кнопок. Наведено приклад програмної реалізації обробника подій, що дозволяє виконувати кастомні команди без візуального контакту з екраном.

Ключові слова: дистанційне керування, смартфон, Android, BroadcastReceiver, MediaSession, KeyEvent, Java.

Abstract

The paper proposes an approach to using an audio headset as a remote control device for a smartphone to enhance user interaction. The mechanisms for intercepting Android OS broadcast messages from media buttons are investigated. An example of the software implementation of an event handler is provided, allowing for the execution of custom commands without visual contact with the screen.

Keywords: remote control, smartphone, Android, BroadcastReceiver, MediaSession, KeyEvent, Java.

Вступ

Сучасні мобільні інтерфейси переважно орієнтовані на активне сенсорне введення, що створює значні експлуатаційні обмеження в умовах динамічного середовища, активного руху або за несприятливих погодних умов. Існуюча парадигма взаємодії вимагає від користувача постійного візуального контролю та задіяння дрібної моторики рук, що не завжди є можливим або безпечним.

Використання аудіо гарнітури як віддаленого пульта дозволяє розширити функціональність смартфона, перетворюючи її на допоміжний інтелектуальний контролер для виконання фонових завдань. Такий підхід відповідає концепції «Eyes-free interaction» та дозволяє знизити когнітивне навантаження на користувача, забезпечуючи безперервний доступ до функцій пристрою без необхідності витягнення його з кишені чи сумки. Актуальність дослідження зумовлена потребою у створенні більш адаптивних інтерфейсів, які інтегруються у повсякденну активність користувача, не перериваючи його основну діяльність.

Актуальність

Сьогодні ми все частіше взаємодіємо з гаджетами «на ходу», коли дивитися на екран просто незручно або навіть небезпечно — чи то за кермом, під час занять спортом, чи в складних погодних умовах. У 2026 році тренд на Ambient Computing (невидимі технології) робить голосове та кнопкове керування пріоритетом[9-10].

Проте сенсорні екрани стають перешкодою, коли руки зайняті або на вулиці дощ. Використання звичайної гарнітури як інтелектуального пульта дозволяє керувати смартфоном наосліп (Eyes-free interaction). На технічному рівні це реалізується через низькорівневий доступ до систем Android (MediaSession), що гарантує миттєву реакцію додатку. Поєднання точного алгоритму розпізнавання натискань із вібровідгуком (Haptic Feedback) створює надійний інструмент, який працює стабільно там, де сенсорне керування пасує [4].

Метод взаємодії	Технологічний стек	Рівень автономності (1–10)	Ключові елементи автоматизації	Статус (2026)
MediaSession Control	Android API / Java	8.5–9.0	Високий пріоритет фонового процесу, алгоритм Δt	Стандарт для аудіо-додатків
Voice AI(Assistant)	ML / NLP	7.0–8.0	Обробка природної мови, залежність від шуму	Потребує постійної мережі
Haptic Gestures	IMU Sensors / Bluetooth	8.0–8.5	Акселерометри гарнітури, розпізнавання жестів	Пілотні версії (Pro-сегмент)
Agentic AI Audio	On-device LLM / NPU	9.0–9.5	Автономне прийняття рішень, предиктивний вибір дій	Впровадження в Android 15+

Таблиця Порівняння методів дистанційної взаємодії з мобільними пристроями (2026 р.)

Основними задачі

Автоматизації дистанційного керування є насамперед створення стійкого фонового сервісу на базі MediaSessionCompat, який зберігає пріоритет у пам'яті Android навіть при високому навантаженні. Ключовим етапом виступає розробка алгоритму аналізу часових інтервалів Δt, що дозволяє перетворити поодинокі імпульси фізичної кнопки на складні команди через розпізнавання одинарних, подвійних чи тривалих натискань. Для реалізації концепції «Eyes-free interaction» у систему інтегрується невізуальний зворотний зв’язок у вигляді Haptic Feedback та звукових індикаторів. Важливою складовою є енергооптимізація через подієво-орієнтовану архітектуру BroadcastReceiver, яка залучає ресурси процесора лише в момент активності. Завершує архітектуру принцип локальної обробки даних, що гарантує повну конфіденційність та захист від перехоплення команд через аудіо-порт[8-11].

Можливий шлях вирішення задачі

Технічна реалізація дистанційного керування базується на перехопленні подій KeyEvent.KEYCODE_MEDIA_*. Основною проблемою є забезпечення пріоритету обробки сигналів додатком який використовується для управляння системою користувача. Для цього використовується реєстрація BroadcastReceiver [1-5].

Нижче наведено фрагмент коду на мові Java, який демонструє базовий принцип фільтрації подій натискання кнопки гарнітури:

```
public class RemoteControlReceiver extends BroadcastReceiver {

    @Override

    public void onReceive(Context context, Intent intent) {

        if (Intent.ACTION_MEDIA_BUTTON.equals(intent.getAction())) {

            KeyEvent event = intent.getParcelableExtra(Intent.EXTRA_KEY_EVENT);

            if (event != null && event.getAction() == KeyEvent.ACTION_DOWN) {

                int keyCode = event.getKeyCode();

                if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_HEADSETHOOK) {

                    performCustomAction(context);

                }

            }

        }
```

```
    }
}
```

Для стабільної роботи у фоновому режимі додаток повинен ініціалізувати MediaSession. Це дозволяє системі Android ідентифікувати програму як активний медіа-центр, навіть якщо екран пристрою заблокований або процесор перейшов у режим енергозбереження [6].

Суть запропонованого методу полягає в алгоритмічній інтерпретації часових патернів натискань. Оскільки фізичний інтерфейс більшості гарнітур обмежений лише однією кнопкою (Hook), розширення функціоналу досягається шляхом аналізу інтервалів між імпульсами. Це дозволяє розділити стандартні операції відтворення від кастомних команд управління. Математично вибір команди C залежить від часового інтервалу Δt між двома послідовними подіями:

$$C = \begin{cases} Action_1, \text{якщо } \Delta Delta\ t\ > 500\ ms \\ Action_2, \text{якщо } \Delta Delta\ t\ \leq 500\ ms \end{cases}$$

Така модель дозволяє перетворити обмежений апаратний ресурс на розгалужену систему дистанційного керування, забезпечуючи взаємодію за принципом «Eyes-free» (без візуального контролю) [6-9].

Візуальний інтерфейс програми представлений на рис. 1 - 2.



Рис. 1. Результат інтерфейсу програми після віддаленого управління при активній сесії

Рис. 2. Результат інтерфейсу програми після віддаленого управління при неактивній сесії

Висновки

Розроблена модель та наведена програмна реалізація дозволяють перенести частину рутинних операцій на аудіо інтерфейс. Це підвищує безпеку користувача та забезпечує безперервність експлуатації пристрою в складних зовнішніх умовах. Результати дослідження підтверджують ефективність використання часових інтервалів для кодування команд, що дозволяє обійти обмеження мінімальної кількості фізичних кнопок на гарнітурі. Запропонований підхід не лише покращує

ергономіку взаємодії, а й створює підґрунтя для розробки спеціалізованих асистентів для людей з порушеннями зору.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Сьєрра К. Head First Java. Вивчення Java / К. Сьєрра, Б. Бейтс. — К.: Фабула, 2017. — 720 с.
2. Харді Б. Програмування під Android. 2-ге вид. / Б. Харді, Б. Філліпс, К. Стюарт, К. Марсікано. — СПб.: Питер, 2016. — 640 с.
3. ДСТУ ISO/IEC 25062:2014. Розроблення програмного забезпечення. Загальний формат галузевих звітів з придатності до використання (Usability). — [Чинний від 2015-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2015. — 32 с.
4. Шнейдерман Б. Проектування інтерфейсу користувача: Стратегії ефективної взаємодії людини та комп'ютера / Б. Шнейдерман, К. Плайзант. — 6-те вид. — Pearson, 2016. — 624 с.
5. Official Android Documentation. MediaSession overview [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://developer.android.com/guide/topics/media-apps/mediasession-overview.
6. ISO 9241-210:2019. Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems. — International Organization for Standardization, 2019. — 30 p.
7. Нільсен Я. Дизайн інтерфейсів. 10 евристик юзабіліті [Електронний ресурс] / Я. Нільсен. — Режим доступу: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/.
8. Leshchenko Yu., Yukhimchuk M., Lesko V., Ivanov Yu. Integrating Clustering and Artificial Intelligence for Improved Efficiency in Last-Mile Logistics // Measuring and Computing Devices in Technological Processes. — 2025. — Vol. 84 (4). — P. 346–350. — DOI: https://doi.org/10.31891/2219-9365-2025-84-41.
9. Юхимчук М.С., Лесько В.О., Дубовой В.М., Іванов Ю.Ю. Інтелектуальна система автоматичного керування процесом сушіння зернових культур на основі IoT-технологій // Наукові праці ВНТУ. — Вінниця: ВНТУ, 2025. — № 4. — С. 1–8. — DOI: https://doi.org/10.31649/2307-5376-2025-4-46-53.
10. Yukhymchuk M.S., Lesko V.O., Ivanov Yu.Yu., Strembitskiy P.P. Development and Research of the Hardware and Software Architecture of an IoT-Node for Monitoring Technological Parameters Based on NodeMCU V3 and Prometheus // Measuring Technology and Metrology. — Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2026. — Issue 87, № 1. — P. 59–62. — DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2026.01.059.
11. Проєктування системи автоматичного управління технологічним процесом сушіння зерна / М.С. Юхимчук, В.О. Лесько, Ю.Ю. Іванов, Ю.А. Горчук, О.В. Климчук // Наукові праці ВНТУ. — Вінниця: ВНТУ, 2026. — № 1. — С. 1–17.

Химич Олександр Володимирович — студент групи 2ПКТ-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: sasahimic39@gmail.com.

Лесько Владислав Олександрович — канд. техн. наук, доцент кафедри електричних станцій і систем, Вінницький національний технічний університет, e-mail: ***leskovlad@ukr.net***.

Науковий керівник: ***Юхимчук Марія Сергіївна*** — д-р техн. наук, професор кафедри комп'ютерних систем управління, Вінницький національний технічний університет, e-mail: umcmasha@gmail.com.

Oleksandr Volodymyrovych Khymych – student of group 2PKT-24b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sasahimic39@gmail.com.

Vladyslav Oleksandrovych Lesko – Ph.D. in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Electric Stations and Systems, Vinnytsia National Technical University, e-mail: leskovlad@ukr.net.

Supervisor: ***Mariia Serhiivna Yukhymchuk*** – Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Computer Control Systems, Vinnytsia National Technical University, e-mail: umcmasha@gmail.com.

УДК 681.12

Слободянюк О. С.
Юхимчук М. С.
Лесько В. О.

АВТОМАТИЗАЦІЯ СОРТУВАННЯ ТА ОБРОБКИ ФАЙЛІВ ЗАСОБАМИ PYTHON

Вінницький національний технічний університет

Анотація *Запропоновано підхід до автоматизації процесів сортування та обробки файлів із використанням мови програмування Python. Досліджено механізми моніторингу файлової системи та застосування бібліотек os, shutil і watchdog для організації автоматичного управління файлами. Наведено приклад програмної реалізації модуля, що забезпечує класифікацію, переміщення та архівування файлів без участі користувача.*
Ключові слова: автоматизація, Python, сортування файлів, watchdog, shutil, pathlib, os, обробка файлів.

Abstract *The paper proposes an approach to automating file sorting and processing using the Python programming language. The mechanisms for monitoring the file system and applying the os, shutil, and watchdog libraries for automatic file management are investigated. An example of a software implementation of a module is provided, enabling classification, moving, and archiving of files without user involvement.*
Keywords: automation, Python, file sorting, watchdog, shutil, pathlib, os, file processing.

Вступ

Сучасні інформаційні системи генерують великі обсяги цифрових файлів, що потребують систематизації та ефективного управління. Ручне сортування документів, зображень, архівів та інших типів даних є трудомістким і схильним до помилок процесом. Автоматизація цих завдань дозволяє суттєво знизити навантаження на користувача та мінімізувати ризик втрати або некоректного розміщення файлів.

Мова програмування Python завдяки своїй зручності та потужній стандартній бібліотеці є одним із найпоширеніших засобів для вирішення задач автоматизації. Вбудовані модулі os, shutil та pathlib разом із сторонніми бібліотеками, зокрема watchdog, дозволяють створювати гнучкі скрипти для обробки файлової системи в реальному часі. Актуальність теми зумовлена зростаючим попитом на інструменти DevOps та особистої продуктивності, які автоматизують рутинні файлові операції.

Актуальність

У 2026 році цифрова трансформація охопила як корпоративний, так і побутовий простір: обсяги даних, що зберігаються на локальних носіях та хмарних сховищах, продовжують стрімко зростати. За даними аналітичних звітів, понад 60% працівників витрачають від 15 до 30 хвилин щодня на пошук та ручне впорядкування файлів, що є значною втратою робочого часу [1].

Тренд на інтелектуальну автоматизацію (Intelligent Automation) робить скрипти обробки файлів невід'ємною частиною сучасних робочих процесів. Python як мова автоматизації зберігає лідерські позиції завдяки простоті синтаксису та екосистемі бібліотек. Використання подієво-орієнтованого підходу через watchdog дозволяє реагувати на зміни файлової системи миттєво, без постійного опитування диску, що забезпечує як швидкодію, так і енергоефективність системи [3].

Таблиця 1 — Порівняння методів автоматизації обробки файлів засобами Python (2026 р.)

Метод автоматизації	Технологічний стек	Ефективність (1–10)	Ключові можливості	Статус (2026)
Сортування за розширенням	os, shutil, pathlib	7.5–8.0	Групування файлів за типами, гнучкі правила	Базовий стандарт
Моніторинг теки в реальному часі	watchdog / inotify	8.5–9.0	Реакція на зміни файлової системи без опитування	Активне впровадження
Пакетне перейменування	re, pathlib, fnmatch	7.0–8.5	Регулярні вирази, шаблони, масова обробка	Зрілий інструмент
Автоматизація через розклад	schedule / APScheduler / cron	8.0–9.0	Запуск за часом, інтеграція з CI/CD	Стандарт DevOps

Основні задачі

Головними задачами автоматизації сортування та обробки файлів є передусім проектування модульної архітектури скрипту, що забезпечує читабельність коду та легкість розширення функціоналу. Ключовим етапом є розробка алгоритму класифікації файлів на основі їх розширень, метаданих (дата створення, розмір) або вмісту. Для організації моніторингу в реальному часі система інтегрує бібліотеку watchdog, що відстежує події файлової системи: створення, переміщення, видалення та зміну файлів.

Важливою складовою є реалізація механізму безпечного переміщення та копіювання файлів через shutil, що запобігає втраті даних у разі конфліктів імен. Окрім цього, система передбачає ведення журналу операцій (logging) для відстеження всіх виконаних дій та виявлення можливих помилок. Завершує архітектуру підсистема планування завдань на базі schedule або cron, яка дозволяє запускати обробку за розкладом — наприклад, щоночі або щотижня.

Можливий шлях вирішення задачі

Технічна реалізація автоматизованого сортування базується на обробці подій файлової системи через клас FileSystemEventHandler із бібліотеки watchdog. Основною проблемою є коректна класифікація файлів та уникнення конфліктів при переміщенні. Для вирішення цього застосовується словник відповідностей розширень та цільових тек [2–4].

Нижче наведено фрагмент коду на мові Python, який демонструє базовий принцип обробника подій файлової системи:

```
import shutil, os
from pathlib import Path
from watchdog.observers import Observer
from watchdog.events import FileSystemEventHandler

SORT_RULES = {
    ".jpg": "Images", ".png": "Images", ".pdf": "Documents",
    ".docx": "Documents", ".mp3": "Audio", ".zip": "Archives"
}

class FileSortHandler(FileSystemEventHandler):
    def on_created(self, event):
        if event.is_directory:
            return
        path = Path(event.src_path)
        dest_folder = SORT_RULES.get(path.suffix.lower())
        if dest_folder:
            dest = path.parent / dest_folder
            dest.mkdir(exist_ok=True)
            shutil.move(str(path), dest / path.name)
```

Для стабільної роботи у фоновому режимі скрипт ініціалізує об'єкт Observer із бібліотеки watchdog. Це дозволяє системі відстежувати зміни у вказаній теці та автоматично реагувати на появу нових файлів без постійного опитування диску [5].

Суть запропонованого методу полягає в алгоритмічному зіставленні розширення файлу з відповідною цільовою текою. Математично вибір цільової директорії D залежить від розширення e файлу:

D = SORT_RULES[e], якщо e ∈ SORT_RULES; інакше — файл пропускається.

Така модель дозволяє легко розширювати правила сортування, не змінюючи логіки основного обробника, що відповідає принципу відкритості/закритості (Open/Closed Principle) [6–8].

Висновки

Розроблена модель та наведена програмна реалізація дозволяють автоматизувати рутинні задачі управління файлами, суттєво зменшуючи витрати часу користувача. Результати дослідження підтверджують ефективність використання подієво-орієнтованого підходу на базі watchdog для організації моніторингу файлової системи в реальному часі. Запропонований підхід не лише підвищує продуктивність роботи з даними, а й створює підґрунтя для розробки повноцінних систем управління файлами корпоративного рівня. Модульна архітектура скрипту забезпечує гнучкість і можливість інтеграції з хмарними сховищами та CI/CD-конвеєрами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Лутц М. Вивчаємо Python / М. Лутц. — 5-те вид. — СПб.: Символ-Плюс, 2019. — 1280 с.
2. Matthes E. Python Crash Course. A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming / E. Matthes. — 3rd ed. — No Starch Press, 2023. — 552 p.
3. ДСТУ ISO/IEC 25010:2013. Вимоги та оцінювання якості систем і програмного забезпечення. — [Чинний від 2015-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2015. — 28 с.
4. Marzal A. Introduction to Programming with Python / A. Marzal, I. Gracia, P. García-Sevilla. — Springer, 2021. — 630 p.
5. Official Python Documentation. os — Miscellaneous operating system interfaces [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://docs.python.org/3/library/os.html — Загол. з екрана.
6. Мартін Р. Чиста архітектура. Мистецтво розроблення програмного забезпечення / Р. Мартін. — К.: Фабула, 2019. — 368 с.
7. watchdog Documentation. Monitoring filesystem events [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://python-watchdog.readthedocs.io — Загол. з екрана.
8. ISO/IEC 27001:2022. Information security management systems — Requirements. — International Organization for Standardization, 2022. — 30 p.
9. Гвідо ван Россум. Python Tutorial. Release 3.12 / Г. ван Россум. — Python Software Foundation, 2024. — 155 p.
10. Гетманський В. І. Основи програмування мовою Python / В. І. Гетманський. — К.: Академія, 2021. — 320 с.
11. Leshchenko Yu., Yukhimchuk M., Lesko V., Ivanov Yu. Integrating Clustering and Artificial Intelligence for Improved Efficiency in Last-Mile Logistics. Measuring and Computing Devices in Technological Processes. 2025. Vol. 84 (4). pp. 346-350. https://doi.org/10.31891/2219-9365-2025-84-41.
12. Юхимчук М.С., Лесько В.О., Дубовой В.М., Іванов Ю.Ю. Інтелектуальна система автоматичного керування процесом сушіння зернових культур на основі IoT-технологій. Наукові праці ВНТУ. Вінниця: ВНТУ, 2025. №4. С. 1-8. https://doi.org/10.31649/2307-5376-2025-4-46-53.
13. Development and Research of the Hardware and Software Architecture of an IoT-Node for Monitoring Technological Parameters Based on Nodemcu V3 and Prometheus / M.S. Yukhymchuk, V.O. Lesko, Yu.Yu. Ivanov, P.P. Strembitskiy. Measuring Technology and Metrology. Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2026. Issue 87, № 1. pp. 59-62. https://doi.org/10.23939/istcmtm2026.01.059.
14. Проєктування системи автоматичного управління технологічним процесом сушіння зерна / М.С. Юхимчук, В.О. Лесько, Ю.Ю. Іванов, Ю.А. Горчук, О.В. Климчук. Наукові праці ВНТУ. Вінниця: ВНТУ, 2026. № 1. С. 1-17.

Слободянюк Олександр Сергійович — студент групи 2ПКТ-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: sashaslobodyanuk123321@gmail.com.

Науковий керівник: **Юхимчук Марія Сергіївна** — д-р техн. наук, професор кафедри комп'ютерних систем управління, Вінницький національний технічний університет, e-mail: umcmasha@gmail.com.

Лесько Владислав Олександрович — канд. техн. наук, доцент кафедри електричних станцій і систем, Вінницький національний технічний університет, e-mail: leskovlad@ukr.net.

Oleksandr Serhiiovych Slobodianiuk – student of group 2PKT-24b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sashaslobodyanuk123321@gmail.com.

Supervisor: **Mariia Serhiivna Yukhymchuk** – Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Computer Control Systems, Vinnytsia National Technical University, e-mail: umcmasha@gmail.com.

Vladyslav Oleksandrovych Lesko – Ph.D. in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Electric Stations and Systems, Vinnytsia National Technical University, e-mail: leskovlad@ukr.net.

УДК 004.41:004.65

Д. В. Мунтян[1]
В. І. Перепелиця[1]
В. О. Зозуля[1]

АРХІТЕКТУРНІ РІШЕННЯ ТА СТРУКТУРА БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ WEB-ЗАСТОСУНКУ ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ ПРАЦІВНИКІВ

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

У даній роботі досліджується питання вибору та оптимізації архітектури для систем автоматизованого обліку робочого часу працівників. Проведено порівняльний аналіз монолітної та трирівневої клієнт-серверної архітектур з точки зору швидкодії, безпеки та зручності масштабування ресурсу. Обґрунтовано вибір трирівневої моделі з використанням стеку React, NestJS та реляційної СУБД PostgreSQL для забезпечення надійної фіксації часу та формування аналітичної звітності, що дозволяє підвищити прозорість управління людськими ресурсами та ефективність підприємства.

Ключові слова: WEB-застосунок, облік часу, трирівнева архітектура, клієнт-серверна модель, автоматизація, база даних, тайм-менеджмент.

Abstract

This paper investigates the selection and optimization of architecture for automated employee time tracking systems. A comparative analysis of monolithic and three-tier client-server architectures is conducted in terms of performance, security, and resource scalability. The choice of a three-tier model using the React, NestJS, and PostgreSQL relational DBMS stack is justified to ensure reliable time tracking and analytical reporting, which enhances the transparency of human resource management and enterprise efficiency.

Keywords: WEB-application, time tracking, three-tier architecture, client-server model, automation, database, time management.

Вступ

Ефективне управління сучасним підприємством безпосередньо залежить від можливості точного планування та обліку робочого часу співробітників. У період глобального переходу до гібридних та віддалених форматів роботи, потреба у впровадженні високопродуктивних автоматизованих систем стрімко зростає. Дослідження в галузі корпоративного менеджменту підтверджують, що використання сучасних WEB-інструментів дозволяє значно підвищити якість моніторингу завантаженості команд та уникнути фінансових втрат [1].

Проте процес розробки таких систем стикається з низкою технічних викликів: необхідністю підтримки цілісності транзакцій (тайм-логів), забезпеченням безпеки комерційної таємниці, а також масштабованістю при зростанні штату компанії [2]. Для вирішення цих завдань необхідно обрати оптимальне архітектурне рішення. Основними підходами до проєктування WEB-застосунків є монолітна архітектура та багаторівнева (зокрема, трирівнева клієнт-серверна) архітектура.

Сьогодні більшість організацій стикаються з проблемою вибору між цими двома моделями. Наприклад, монолітна архітектура забезпечує швидкість початкового розгортання, проте трирівнева архітектура дозволяє ефективніше розподіляти навантаження та гарантує вищий рівень безпеки завдяки ізоляції бази даних [3]. Затримки в обробці запитів або збої в системі обліку можуть призвести до помилок у нарахуванні заробітної плати та зниженні довіри в колективі.

Метою дослідження є порівняльний аналіз архітектурних рішень (монолітного та трирівневого) для оптимізації процесів автоматизованого обліку робочого часу працівників у сучасних умовах.

Результати дослідження

Ефективність систем автоматизації тайм-менеджменту безпосередньо залежить від обраної архітектури застосунку, яка має забезпечувати мінімальний час відгуку інтерфейсу та стабільну роботу з базою даних. У ході дослідження встановлено, що для фіксації робочого часу найбільш доцільним є використання реляційних баз даних, де інформація чітко структурована за сутностями (Користувачі, Проєкти, Завдання, Тайм-логи). Такий підхід дозволяє перетворювати сирі записи про години роботи в структуровану інформацію, придатну для швидкої генерації звітів та аналітики.

Першою дослідженою моделлю стала традиційна монолітна архітектура, де клієнтський інтерфейс, серверна логіка та взаємодія з базою даних об'єднані в єдиний програмний блок (рис. 1). Головною перевагою моноліту є відносна простота розробки та тестування на початкових етапах життєвого циклу проєкту [4]. Однак при масштабуванні підприємства така модель виявляє критичні недоліки: зміна логіки таймера вимагає перерозгортання всієї системи, а навантаження на сервер зростає непропорційно.

Рисунок 1 – Архітектура монолітного WEB-застосунку

Другим архітектурним рішенням є трирівнева клієнт-серверна архітектура (рис. 2), яка розділяє систему на логічно незалежні шари. Рівень презентації (Frontend) реалізується за допомогою бібліотеки React, що забезпечує миттєвий відгук інтерфейсу. Рівень бізнес-логіки (Backend) розробляється на фреймворку NestJS, обробляючи REST API запити та валідуючи дані. Третім шаром виступає рівень даних на базі реляційної СУБД PostgreSQL [5].

Використання трирівневої архітектури є доцільним для корпоративних систем, де критично важливою є гнучкість та безпека. Завдяки ізоляції бази даних від клієнтської частини, доступ до комерційної інформації здійснюється виключно через захищений сервер (із застосуванням JWT-авторизації) [6]. Крім

того, навантаження ефективно розділяється: браузер користувача відповідає за рендеринг графіків, а сервер виконує агрегацію даних для звітів.

Для забезпечення надійної та швидкої взаємодії між сервером (NestJS) та базою даних (PostgreSQL) доцільно використовувати сучасні інструменти об'єктно-реляційного відображення, такі як Prisma ORM. Це дозволяє уникнути аномалій при записі даних кількома працівниками одночасно та гарантує транзакційність (ACID).



Рисунок 2 – Трирівнева клієнт-серверна архітектура WEB-застосунку

Проведений порівняльний аналіз дозволив визначити ключові критерії вибору. Основним параметром стала масштабованість та паралельна розробка: трирівнева архітектура демонструє абсолютну перевагу, дозволяючи фронтенд- та бекенд-розробникам працювати незалежно [7]. Натомість моноліт виявляється ефективним лише для невеликих локальних інструментів без перспективи розширення функціоналу.

З точки зору підтримки та оновлення системи, клієнт-серверна модель є значно гнучкішою. Вона дозволяє легко підключати нові клієнтські платформи (наприклад, мобільні застосунки) до єдиного API без зміни бізнес-логіки сервера [8].

Підводячи підсумок порівняння, можна стверджувати, що для систем оперативного обліку часу пріоритетною є трирівнева клієнт-серверна архітектура. Вибір правильної структури та використання реляційної бази даних дозволяє гарантувати цілісність логів, швидку генерацію дашбордів та високий рівень корпоративної безпеки.

Висновки

Результати проведеного дослідження підтверджують, що вибір оптимальної архітектури є критичним фактором для успішної розробки WEB-застосунку «Облік часу». Порівняльний аналіз показав, що для систем, які потребують надійної взаємодії багатьох користувачів та швидкого формування звітності, найбільш доцільним є використання трирівневої клієнт-серверної архітектури. Вона забезпечує необхідний рівень модульності та безпеки, перевершуючи традиційні монолітні рішення. Використання сучасного стеку технологій (React, NestJS) у поєднанні з реляційною СУБД PostgreSQL та Prisma ORM дозволяє створити високопродуктивну платформу, здатну автоматизувати рутинні процеси тайм-менеджменту. Впровадження таких архітектурних рішень суттєво підвищує оперативність управління персоналом та мінімізує адміністративні витрати. Перспективи подальших досліджень полягають в інтеграції розробленого WEB-ресурсу з зовнішніми системами (корпоративними месенджерами та таск-трекерами) для створення єдиної екосистеми управління ресурсами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Мартін Р. Чиста архітектура. Мистецтво розробки програмного забезпечення. - Київ : Фабула, 2019. – 352 с.
2. Fowler M. Patterns of Enterprise Application Architecture. – Boston : Addison-Wesley, 2012. – 560 p.
3. Richards M., Ford N. Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach. – O'Reilly Media, 2020. – 432 p.
4. Тулашвілі, Ю**.** Web-програмування. MERN fullstack розробка веб-додатків: навчальний посібник. Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2023 URL: lntu.edu.ua. – 243 с.
5. NestJS Framework Documentation. Fundamentals and Techniques. URL: https://docs.nestjs.com/.
6. McDonald M. Web Security for Developers: Real Threats, Practical Defense. – San Francisco : No Starch Press, 2020. – 216 p.
7. Banks A., Porcello E. Learning React: Modern Patterns for Developing React Apps. – 2nd ed. –Sebastopol: O'Reilly Media, 2020. – 310 p.
8. Prisma ORM Documentation. Concepts and API Reference. URL: https://www.prisma.io/docs/.

Мунтян Дмитро Віталійович – студент кафедри комп’ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: dmytromoon@gmail.com.

Перепелиця В’ячеслав Ігорович – доктор філософії, асистент кафедри «Комп’ютерних наук», e-mail: pvi_92@ukr.net; Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Зозуля Владислав Олександрович – студент кафедри комп’ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: adunadan12@gmail.com.

Muntian Dmytro Vitaliyovych – student of Computer Science Department, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dmytromoon @gmail.com.

Perepelytsia Viacheslav Ihorovych – PhD, assistant of the Department of Computer Science, e-mail: pvi_92@ukr.net; Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Zozulia Vladyslav Oleksandrovych – student of Computer Science Department, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: adunadan12@gmail.com.

УДК 539.12

Тасьмук А.І.

Мартинюк В.В.

АНТИМАТЕРІЯ: ФІЗИКА МАЙБУТНЬОГО ТА ПОТЕНЦІАЛ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто поняття антиматерії, історію її відкриття, фізичні властивості та сучасні сфери застосування. Проаналізовано процес анігіляції речовини та антиречовини, а також перспективи використання антиматерії у медицині, енергетиці та космічних дослідженнях. Особливу увагу приділено сучасним експериментам у сфері фізики елементарних частинок та проблемам зберігання антиматерії.

Ключові слова: антиматерія, анігіляція, позитрон, елементарні частинки, CERN, енергія.

Abstract

The paper examines the concept of antimatter, the history of its discovery, physical properties, and modern fields of application. The process of annihilation of matter and antimatter, as well as the prospects for the use of antimatter in medicine, energy, and space research are analyzed. Special attention is paid to modern experiments in the field of elementary particle physics and the problems of antimatter storage.

Keywords: antimatter, annihilation, positron, elementary particles, CERN, energy.

Вступ

Антиматерія вважається одним із найменш досліджених і водночас найбільш цікавих явищ сучасної фізики. Вона привертає увагу науковців тим, що її властивості суттєво відрізняються від властивостей звичайної речовини. Дослідження антиматерії допомагає глибше зрозуміти процеси, які відбувалися під час утворення Всесвіту, а також відкриває перспективи створення нових технологій у медицині, енергетиці та космічній галузі.

Історія відкриття антиматерії:

Ідея існування антиматерії з'явилася після досліджень англійського фізика Paul Dirac. У 1928 році він створив рівняння, яке описувало поведінку електрона та одночасно передбачало існування частинки з такими ж характеристиками, але протилежним зарядом.



Рисунок 1 - Процес анігіляції електрона та позитрона

Через кілька років американський фізик Карл Андерсон експериментально відкрив позитрон — першу відому античастинку. Це відкриття стало важливим етапом розвитку фізики елементарних частинок.

Будова та властивості антиматерії:

Антиматерія складається з античастинок, які мають однакову масу зі звичайними частинками, але відрізняються електричним зарядом та деякими квантовими характеристиками. Наприклад:

- електрон має негативний заряд;
- позитрон має позитивний заряд;
- протону відповідає антипротон;
- нейтрону — антинейтрон.

Частинка	Античастинка
електрон (e^-)	позитрон (e^+)
протон (p^+)	антипротон (p^-)
нейтрон (n^0)	антинейтрон ($\bar{n}^0$)

Таблиця 1 - Відповідність частинок і античастинок

Сукупність таких античастинок утворює антиречовину. Основною особливістю антиматерії є її нестабільність при контакті зі звичайною речовиною.

Процес анігіляції

Однією з головних властивостей антиматерії є анігіляція. Якщо частинка та античастинка стикаються між собою, вони взаємно знищуються, а їхня маса переходить у енергію. Цей процес описується відомою формулою Альберта Ейнштейна:

$$E = mc^2$$

де:

- E — енергія;
- m — маса;
- c — швидкість світла у вакуумі.

Формула показує, що навіть невелика маса здатна перетворитися на величезну кількість енергії.

Процес взаємодії електрона та позитрона можна подати рівнянням:

$$e^- + e^+ \rightarrow 2\gamma$$

У результаті реакції утворюються гамма-кванти — частинки електромагнітного випромінювання їхня енергія описується квантовим співвідношенням:

$$E=h\nu$$

де h — стала Планка, а ν — частота випромінювання.

Використання антиматерії

Медицина:

Сьогодні антиматерія вже використовується у медичній сфері. Найбільш відомим прикладом є позитронно-емісійна томографія (ПЕТ). Цей метод застосовується для діагностики онкологічних та інших серйозних захворювань. Під час процедури спеціальні речовини випромінюють позитрони, які взаємодіють з електронами в організмі людини. У результаті анігіляції виникає випромінювання, яке фіксується спеціальними приладами.

Рисунок 2 – ПЕТ-сканер

Рисунок 2 – ПЕТ-сканер. Джерело: https://en.wikipedia.org/wiki/Positron_emission_tomography

Космічні технології:

Антиматерія також викликає значний інтерес у космічній галузі. Науковці припускають, що в майбутньому вона може використовуватися як паливо для космічних апаратів. Причиною цього є надзвичайно висока енергетична ефективність процесу анігіляції.

Рисунок 3 - Космічний корабель майбутнього

Рисунок 3 – Космічний корабель майбутнього. Джерело: https://texty.org.ua/fragments/96815/Podyvitsa_na_cej_kosmichnyj_korabel_starship_Jogo-96815/

Проблеми зберігання антиматерії

Однією з найбільших проблем є зберігання антиматерії. Вона не може контактувати зі звичайною речовиною, оскільки миттєво відбувається анігіляція. Саме тому для утримання античастинок використовують спеціальні магнітні пастки та вакуумні камери.

Сучасні експерименти проводяться у CERN, де фізики досліджують властивості античастинок та намагаються зрозуміти причини переважання звичайної матерії у Всесвіті.

Рисунок 4 - CERN лабораторія

Рисунок 4 – CERN лабораторія. Джерело: https://www.festo.com/media/cms/central/media/editorial/img/tia_CMS-Detektor_fix1024x469.webp

У фізиці високих енергій також важливо враховувати зв’язок між енергією, імпульсом і масою частинки. Для цього використовується релятивістське рівняння:

$$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$$

Це співвідношення є базовим для опису процесів у прискорювачах частинок, зокрема у дослідженнях, що проводяться в CERN.

Висновки

Антиматерія є одним із найперспективніших напрямів сучасної фізики. Її дослідження дозволяють краще зрозуміти фундаментальні закони природи та процеси утворення Всесвіту. Незважаючи на складність отримання та зберігання антиматерії, вона вже знаходить застосування у медицині та може відіграти важливу роль у розвитку космічних технологій у майбутньому.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Dirac P. A. M. The Quantum Theory of the Electron // *Proceedings of the Royal Society A*. — 1928. — Vol. 117. — P. 610–624.
2. Anderson C. D. The Positive Electron // *Physical Review*. — 1933. — Vol. 43. — P. 491–494.
3. Einstein A. Relativity: The Special and General Theory. — New York : Henry Holt and Company, 1920. — 168 p.
4. Griffiths D. Introduction to Elementary Particles. — Weinheim : Wiley-VCH, 2008. — 454 p.
5. CERN. Antimatter research [Electronic resource]. — Access mode: https://home.cern/science/physics/antimatter
6. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Фізичний факультет. Навчальні матеріали з фізики елементарних частинок [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://phys.knu.ua/biblioteka/metodichni-posibniki

Тасьмук Анастасія Ігорівна – студентка групи 4КН-25б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: anastasiatasmuk@gmail.com

Науковий керівник**: Мартинюк Володимир Валерійович** — канд. техн. наук, доцент кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Tasmuk Anastasia Igorivna – student of group 4KN-25b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: anastasiatasmuk@gmail.com

Supervisor: **Martyniuk Volodymyr Valeriiovych** — Candidate of Philology tech. Sciences, Associate Professor of General Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 621.315.592:530.145

С. В. Бандуш,
В.В. Мартинюк

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗРАХУНОК КРИТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЕТАПІВ ФОРМУВАННЯ НАНОЧИПІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто послідовність фізико-хімічних процесів, що застосовуються при створенні сучасних напівпровідникових наночипів. Детально описано етапи вирощування монокристалічного кремнію, термічного окислення, фотолітографії, плазмового травлення та іонної імплантації. Наведено фізичні принципи, які забезпечують формування наноструктур на кожному технологічному етапі.

Ключові слова: метод Чохральського, модель Діла-Гроува, EUV-літографія, іонна імплантація, еквівалентна товщина оксиду (EOT), квантове тунелювання.

Abstract

The physical model of the sequence of technological processes for the creation of semiconductor nanochips has been expanded. Mathematical models and analytical calculations are presented for key stages: the rate of crystal growth by the Czochralski method, oxidation kinetics using the Deal-Grove model, optical limitations of EUV lithography, impurity distribution profile during ion implantation, and calculation of the Equivalent Oxide Thickness (EOT) for High-k dielectrics.

Keywords: *Fermi paradox, metallicity, exoplanets, nucleosynthesis, equation of state, accretion*.

Вступ

Перехід до технологічних норм 5 нм, 3 нм і нижче вимагає не лише розуміння якісних фізичних процесів, але й точного математичного апарату для їх контролю. Кожен етап створення інтегральної мікросхеми жорстко обмежений фундаментальними константами. Метою даної роботи є розширений аналіз фізико-технологічних етапів формування наночипів із застосуванням математичного моделювання та розрахунком критичних параметрів, що визначають межі мініатюризації.

Результати дослідження

Виробництво розпочинається з отримання бездислокаційного монокристала кремнію методом Чохральського.(1) Для забезпечення стабільного фронту кристалізації максимальна швидкість витягування злитка Vmax визначається балансом теплопередачі на межі фаз і описується рівнянням:

$$V_{max} = \frac{k_s \nabla T_s}{\rho_s L}$$

де ks — теплопровідність твердого кремнію, ∇Ts — градієнт температури вздовж кристала, ρs — густина твердої фази, L — прихована теплота кристалізації.

Наступним кроком є термічне окислення для створення ізоляційного шару SiO2. Кінетика росту оксиду описується математичною **моделлю Діла-Гроува**(4):

$$x_o^2 + Ax_o = B(t + \tau)$$

де x0 — товщина шару оксиду, t — час окислення, B — параболічна константа швидкості (визначає дифузію крізь оксид), B/A — лінійна константа швидкості (реакція на поверхні), τ — зсув часу, що враховує початкову товщину оксиду.

Етап **EUV-фотолітографії** використовує екстремальний ультрафіолет із довжиною хвилі λ= 13.5 нм(2). Крім роздільної здатності, критичним параметром є **глибина різкості (Depth of Focus, DOF)**, яка визначає допустиму похибку неплощинності пластини. Вона розраховується за формулою:

$$DOF = k_2 \frac{\lambda}{NA^2}$$

Розрахунок: При типових значеннях коефіцієнта процесу k2 = 0.5 та числової апертури сучасних EUV-сканерів NA = 0.33, глибина різкості становить:

$$DOF = 0.5 \cdot \frac{13.5}{0.33^2} \approx 61.98 \text{ нм}$$

Це означає, що фокусна площина має підтримуватися з точністю до 62 нм, що вимагає надскладних оптико-механічних систем стабілізації.

Формування активних областей транзистора відбувається шляхом **іонної імплантації**. Розподіл концентрації імплантованих іонів (наприклад, бору або фосфору) по глибині підкладки апроксимується розподілом Гаусса:

$$N(x) = \frac{\Phi}{\sqrt{2\pi}\Delta R_p} \exp\left(-\frac{(x - R_p)^2}{2\Delta R_p^2}\right)$$

де N(x) — концентрація іонів на глибині x, φ — доза імплантації (кількість іонів на одиницю площі), Rp— середній проектований пробіг іона, ΔRp — середньоквадратичне відхилення пробігу (страглінг). Ці параметри безпосередньо залежать від енергії прискорювача.

Головним бар'єром для наночипів є **квантове тунелювання** електронів крізь надтонкий шар підзатворного діелектрика. При використанні SiO2 завтовшки менше 1.2 нм струми витоку стають критичними. Для розв'язання цієї проблеми впроваджено High-k діелектрики(3) (наприклад, оксид гафнію HfO2). Ефективність заміни оцінюється через **еквівалентну товщину оксиду (Equivalent Oxide Thickness, EOT)**:

$$EOT = t_{high-k} \frac{\varepsilon_{SiO_2}}{\varepsilon_{high-k}}$$

Розрахунок: Діелектрична проникність кремнію $SiO2 \approx 3.9$, а оксиду гафнію $HfO2 \approx 25$. Якщо ми створюємо фізично товстий шар $HfO2$ товщиною 5 нм (який повністю блокує квантове тунелювання), його еквівалентна електрична товщина складе:

$$EOT = 5 \cdot \frac{3.9}{25} = 0.78 \text{ нм}$$

Таким чином, фізика дозволяє отримати електричні характеристики шару товщиною 0.78нм, зберігаючи фізичну товщину в 5 нм для уникнення тунельних ефектів.

Висновки

Процес створення сучасного наночипа неможливий без точного фізико-математичного моделювання на кожному з етапів. Наведені розрахунки демонструють, що фундаментальні хвильові (EUV-оптика) та квантові (тунелювання) ефекти накладають жорсткі рамки на виробництво. Впровадження нових матеріалів, таких як High-k діелектрики, та використання математичних моделей розподілу домішок дозволяють інженерам обходити фізичні обмеження класичної електродинаміки та продовжувати масштабування за законом Мура.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Sze S. M., Ng K. K. Physics of Semiconductor Devices. – Wiley, 2006. – https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/0470068329
2. Bhosale P. P. Advanced Photolithography: Techniques and Applications. – Springer, 2023. – https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-25014-9
3. Kuo P. S. The Future of Nanoelectronics: Beyond CMOS. – Nature, 2021. – https://www.nature.com/articles/s41586-021-03352-x
4. Deal B. E., Grove A. S. General Relationship for the Thermal Oxidation of Silicon. – Journal of Applied Physics. – https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.1713945

Бандуш Софія Володимирівна — студентка групи 3кн-25Б , факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації , Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: sofiabandus955@gmail.com

Науковий керівник: **Мартинюк Володимир Валерійович** — кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, , e-mail: martynyuk.v.v@vntu.edu.ua

Sofia V. Bandush — Student of group 3KN-25B, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sofiabandus955@gmail.com

Scientific Supervisor: Volodymyr V. Martynyuk — PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of General Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: martynyuk.v.v@vntu.edu.ua

УДК 535.3:620.3

О.М. Святкіна
В.В. Мартинюк

ФОТОННІ КРИСТАЛИ ТА МЕТАМАТЕРІАЛИ: КЕРУВАННЯ СВІТЛОМ ПОЗА МЕЖАМИ ПРИРОДНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проаналізовано фізичні властивості фотонних кристалів та метаматеріалів як штучних структур, що дозволяють керувати поширенням світла поза межами природних можливостей. Досліджено фізичну природу явища фотонної забороненої зони та ефект негативного показника заломлення, наведено основні рівняння електромагнітної хвилі в періодичних структурах. Показано практичні приклади застосування: оптичні фільтри, суперлінзи, «невидимі» покриття та підвищення ефективності сонячних елементів.

Ключові слова: фотонний кристал, метаматеріали, показник заломлення, фотонна зона, електромагнітна хвиля, суперлінза

Abstract

The article analyzes the physical properties of photonic crystals and metamaterials as artificial structures that enable control over light propagation beyond natural limits. The physical basis of photonic band gaps and the effect of negative refractive index are investigated. Basic equations of electromagnetic waves in periodic structures are presented. Practical applications include optical filters, superlenses, invisibility cloaks, and enhanced solar energy harvesting.

Keywords: photonic crystal, metamaterials, refractive index, photonic band gap, electromagnetic wave, superlens

Вступ

Фотонні кристали та метаматеріали є сучасними напрямами фізики, які вивчають керування світлом поза межами властивостей природних матеріалів. Світло описується як електромагнітна хвиля, яка у вакуумі поширюється зі швидкістю:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$$

де ε_0 — електрична стала, μ_0 — магнітна стала.

У звичайних середовищах швидкість світла змінюється через показник заломлення, а його поширення підкоряється закону Снелліуса:

$$n_1 \sin\alpha = n_2 \sin\beta$$

де n_1, n_2 — показники заломлення першого та другого середовища відповідно; α — кут падіння, β — кут заломлення світла.

У метаматеріалах з $n < 0$ заломлений промінь лежить по той самий бік від нормалі, що й падаючий, що суттєво відрізняє їх від звичайних середовищ.

Дослідження цих структур є актуальним завданням сучасної нанофотоніки та радіофізики, оскільки вони дозволяють розробляти оптичні пристрої з властивостями, які неможливі у природних матеріалах.

Фотонні кристали

Фотонні кристали — це структури з періодичною зміною діелектричної проникності. Завдяки періодичності $\varepsilon(r)$ формуються фотонні заборонені зони — діапазони частот, у яких світло не може поширюватися.

Розповсюдження світла в таких середовищах описується хвильовим рівнянням:

$$\nabla^2 E + \frac{\omega^2}{c^2}\varepsilon(r)E = 0$$

де E — електричне поле, ω — кутова частота, $\varepsilon(r)$ — просторово змінна діелектрична проникність.

Фотонні кристали дозволяють формувати високоточні оптичні фільтри та лазери, а також направляти світло в оптоволоконних лініях без втрат. Вони також використовуються для підвищення ефективності сонячних батарей, концентруючи світлову енергію в активному шарі.

Метаматеріали

Особливістю метаматеріалів є те, що їхні ефективні параметри ε та μ визначаються не стільки хімічним складом, скільки геометрією штучно створених структурних елементів, розмір яких є значно меншим за довжину хвилі ($\lambda \gg a$). Це ключова відмінність від фотонних кристалів, де період порівнянний з довжиною хвилі.

При одночасному від'ємному значенні діелектричної проникності та магнітної проникності реалізується випадок «лівосторонніх» середовищ, де вектор Пойнтінга спрямований протилежно до хвильового вектора. В таких матеріалах показник заломлення визначається формулою:

$$n = -\sqrt{\varepsilon\mu}$$

Це дозволяє світлу заломлюватися в протилежний бік від звичайного, відкриваючи нові можливості для оптичних пристроїв: суперлінзи, «невидимі» покриття, концентратори світла для підвищення ефективності сонячних батарей.

Практичне застосування

Фотонні кристали застосовуються для створення високоточних оптичних фільтрів, лазерних систем та оптоволоконних ліній. Вони дозволяють управляти спектром і напрямком світла, забезпечуючи високу точність та мінімальні втрати енергії.

Метаматеріали забезпечують можливість негативного заломлення світла, що використовується у суперлінзах для мікроскопії, в «невидимих» покриттях та інших оптичних пристроях. Крім того, вони підвищують ефективність сонячних батарей, концентруючи світло в активному шарі.

Порівняння фотонних кристалів і метаматеріалів

Таблиця 1 – Основні характеристики

Характеристика	Фотонні кристали	Метаматеріали
Принцип дії	Періодична зміна діелектричної проникності	Геометрія штучних структурних елементів (мета-атомів)
Основний ефект	Фотонна заборонена зона	Негативний показник заломлення
Контроль світла	Пропускання або блокування певних довжин хвиль	Зміна напрямку і швидкості світла, лівосторонні ефекти
Розмір елементів	Порівнянний з довжиною хвилі	Значно менший за довжину хвилі ($\lambda \gg a$)
Складність виготовлення	Відносно прості	Більш складні
Застосування	Оптичні фільтри, лазери, оптоволокно	Суперлінзи, невидимі покриття, мікроскопія, сонячні батареї

Висновки

У роботі проаналізовано фізичні основи фотонних кристалів і метаматеріалів, показано їх здатність керувати світлом поза межами природних можливостей.

Фотонні кристали формують фотонні заборонені зони, що дозволяє контролювати спектр світла, а метаматеріали з негативним показником заломлення можуть змінювати напрям його поширення.

Практична значущість підтверджується застосуванням у лазерній техніці, оптоволокні, мікроскопії, енергетиці та технологіях маскування.

Дослідження фотонних кристалів та метаматеріалів є сучасним і перспективним напрямом фізики, який відкриває нові можливості для розвитку оптичних технологій і науки загалом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Joannopoulos J. D. Photonic Crystals: Molding the Flow of Light / Joannopoulos J. D., Johnson S. G., Winn J. N., Meade R. D. — Princeton: Princeton University Press, 2008. — 305 p.
2. Cai W. Optical Metamaterials: Fundamentals and Applications / Cai W., Shalaev V. — New York: Springer Science & Business Media, 2010. — 200 p.
3. Prather D. W. Photonic Crystals: Theory, Applications, and Fabrication / Prather D. W., Shi S., Murakowski J., Schneider G. J. — Hoboken: John Wiley & Sons, 2009. — 405 p.
4. Maier S. A. Plasmonics: Fundamentals and Applications / Maier S. A. — Bath: Springer Science & Business Media, 2007. — 245 p.

Святкіна Ольга Миколаївна – студентка групи 4КН-25б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: sviatkinaolya@gmail.com

Науковий керівник: ***Мартинюк Володимир Валерійович*** – канд. техн. наук, доцент кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Olha Mykolaivna Sviatkina - student of group 4KN-25b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sviatkinaolya@gmail.com

Scientific supervisor: ***Volodymyr Valeriyovych Martyniuk*** – Candidate of Philology tech. Sciences, Associate Professor of the Department of General Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.42:658.78

Д. С. Моісєєв
О. О. Ковалюк

РОЗРОБКА СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ СКЛАДСКЬОГО ОБЛІКУ

Вінницького національного технічого університету

Анотація

У доповіді розглянуто розроблення системи автоматизації основних процесів складського обліку. Запропоновано клієнт-серверний підхід до побудови системи, що забезпечує ведення довідника товарів, контроль залишків, реєстрацію приймання і відвантаження, збереження історії операцій та розмежування прав доступу користувачів.

Ключові слова: складський облік, web-додаток, автоматизація, товари, залишки, SKU.

Abstract

The report considers the development of the web application for automating the main processes of warehouse accounting. A client-server approach to system development is proposed, providing product catalog management, stock control, registration of incoming and outgoing operations, operation history storage, and user access control.

Keywords: warehouse accounting, web application, automation, products, stock balance, SKU.

Вступ

У сучасних умовах ефективне управління складськими запасами є важливою складовою діяльності підприємств та організацій. Навіть невеликий склад потребує точного обліку товарів, контролю залишків, фіксації надходжень і відвантажень, оскільки запаси є важливим об’єктом обліку та потребують документального відображення їх руху [1, 3]. Використання паперових журналів, окремих електронних таблиць або усного передавання інформації між працівниками може призводити до помилок, втрати часу під час пошуку товарів і неправильного планування запасів.

Автоматизація складського обліку дозволяє впорядкувати інформацію про товари, пришвидшити пошук потрібних позицій, зменшити ризик помилок під час виконання операцій та забезпечити контроль дій користувачів. Для однозначної ідентифікації товарних позицій у складських системах може використовуватися SKU — унікальний код одиниці складського обліку [2]. Саме тому розроблення системи є актуальним для демонстрації базових принципів побудови інформаційної системи складського обліку.

Результати дослідження

Метою дослідження є підвищення ефективності управління складськими запасами шляхом розроблення системи автоматизації обліку товарів, операцій приймання, відвантаження та пошуку складської інформації.

Запропоновано систему під назвою Opti-Stock, яку реалізовано як web-додаток, що складається з клієнтської та серверної частин. Клієнтська частина створена з використанням технологій React, Vite, TypeScript, MUI, React Router DOM, TanStack Query та Axios. Вона забезпечує користувачу зручний інтерфейс для роботи з товарами, складськими операціями, історією та користувачами. Серверна частина побудована на основі Node.js, Express.js, TypeScript, MongoDB та Mongoose і відповідає за обробку API-запитів, авторизацію, перевірку ролей та збереження даних.

Рисунок 1.1 – Архітектура системи Opti-Stock

Основними функціями системи є авторизація користувачів, ведення довідника товарів, автоматичне формування SKU ((Stock Keeping Unit — одиниця складського обліку) — це унікальний буквено-цифровий код, який компанія присвоює кожному окремому товару або послузі.), пошук і фільтрація товарів, приймання продукції на склад, відвантаження товарів, перегляд історії операцій та керування користувачами. SKU використовується як унікальний код товарної позиції, що спрощує ідентифікацію та пошук товарів у системі.

Важливою частиною Opti-Stock є розмежування прав доступу. У системі передбачено ролі адміністратора, менеджера та працівника. Адміністратор має повний доступ до системи, менеджер може виконувати основні складські операції та керувати частиною користувачів, а працівник має доступ до базових операцій з товарами. Такий підхід підвищує контрольованість роботи системи та зменшує ризик несанкціонованих змін.



Рисунок 1.2 – Ролі системи

Під час розроблення враховано базові принципи складського обліку, зокрема необхідність контролю залишків, фіксації руху запасів і збереження історії операцій [1]. Реалізована система має демонстраційний характер, проте охоплює повний базовий цикл роботи зі складом: створення товару, перегляд залишків, виконання приймання, відвантаження, перегляд історії та адміністрування користувачів.

Висновки

Розроблений web-додаток Opti-Stock є інструментом для автоматизації базових процесів складського обліку. Його використання дозволяє підвищити ефективність управління складськими запасами, скоротити час пошуку інформації про товари, зменшити ризик помилок під час операцій із залишками та забезпечити прозорість дій користувачів. У подальшому систему можна розширити додаванням звітів, складнішої аналітики, підтримки декількох складів або інтеграції зі сканерами штрихкодів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0751-99

2. Encyclopaedia Britannica. SKU [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.britannica.com/technology/SKU

3. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/v0002201-07

Моісєєв Даніїл Сергійович – студент групи 2 АКІТ-22б, факультету інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: mdan95532@gmail.com.

Науковий керівник: ***Ковалюк Олег Олександрович*** — доцент, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: oleh.kovalyuk@vntu.edu.ua.

Moiseiev Daniil Serhiiovych – student of group 2ACIT-22b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: mdan95532@gmail.com.

Supervisor: **Kovaliuk Oleh Oleksandrovych** – Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: oleh.kovalyuk@vntu.edu.ua.

УДК 004.9:005.5

С. В. Барицький
О. О. Ковалюк

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСОМ ПЕРУКАРНІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто задачу автоматизації бізнес-процесу перукарні, пов'язаного із записом клієнтів, роботою майстрів і веденням розкладу. Проаналізовано типові труднощі ручної організації запису: розрізнені канали звернень, повторне узгодження часу, ризик накладання записів і залежність актуальності даних від ручного контролю. Запропоновано веборієнтовану систему, яка автоматизує процес роботи закладу. Очікуваним результатом є зменшення витрат часу на організаційні дії та підвищення впорядкованості процесу обслуговування.

***Ключові слова**: автоматизована система, бізнес-процес, перукарня, онлайн-запис, розклад, вебзастосунок.*

Abstract

The paper considers the task of automating the business process of a hair salon related to customer booking, barber scheduling, and schedule management. The study outlines typical difficulties of manual booking: fragmented communication channels, repeated time coordination, appointment conflicts, and dependence on manual data control. A web-oriented system for automating the work process of the establishment is proposed. The expected result is reduced time spent on organizational operations and a more structured service process.

***Keywords**: automated system, business process, hair salon, online booking, schedule, web application.*

Вступ

Перукарня є сервісною організацією, у якій основним обмеженим ресурсом є робочий час майстрів. Кожен запис пов'язаний не лише з послугою, а й з конкретним виконавцем, датою та часовим інтервалом. Тому якість обслуговування залежить не тільки від професійності майстрів, а й від того, наскільки точно організовано розклад і передавання інформації між учасниками процесу. У невеликих закладах запис часто ведеться через телефонні дзвінки, месенджери, паперовий журнал або окремі таблиці. Такий спосіб не потребує складної інфраструктури, але з часом ускладнює контроль доступного часу, актуальності даних про майстрів і стану звернень клієнтів. У цьому контексті автоматизація розглядається як спосіб зробити процес запису більш передбачуваним і менш залежним від повторних ручних уточнень.

Результати дослідження

Основний бізнес-процес перукарні можна подати як послідовність взаємопов'язаних дій: вибір послуги, визначення майстра, узгодження дати й часу, створення заявки та її подальша обробка. Такий погляд відповідає процесному підходу, за якого діяльність організації розглядається через набір операцій, ролей, вхідних і вихідних даних [1]. Для перукарні це особливо важливо, оскільки помилка в одному записі може вплинути на графік майстра та якість обслуговування наступних клієнтів.

У процесі аналізу доцільно виділити три основні ролі: клієнта, майстра та адміністратора. Клієнт ініціює запис і передає дані заявки. Майстер працює з власним розкладом і заявками, оскільки саме він виконує послугу та має оцінювати можливість її виконання у вибраний час. Адміністратор підтримує актуальність даних про майстрів, які використовуються під час запису. Чіткий розподіл ролей зменшує кількість неузгоджених дій і відповідає загальним принципам управління бізнес-процесами [2].

Автоматизована система в такому процесі виконує роль засобу централізації даних. Вона повинна зберігати інформацію про майстрів, заявки, розклад і часові інтервали, а також забезпечувати доступ до цих даних відповідно до ролі користувача. У працях з управлінських

інформаційних систем підкреслюється, що такі системи мають підтримувати операційні процеси організації та забезпечувати користувачів актуальною інформацією для виконання їхніх задач [3].

Для сервісних підприємств важливим є узгодження попиту клієнтів із доступними ресурсами організації, зокрема персоналом і часом обслуговування [4]. У випадку перукарні таким ресурсом є робочий графік майстра. Тому система повинна показувати клієнту доступні варіанти часу, не допускати накладання записів і зберігати історію створених заявок.

Запропонована система реалізується як веборієнтований застосунок із поділом на клієнтську частину, серверну частину та базу даних. Клієнтська частина забезпечує роботу користувача через браузер, серверна частина обробляє запити й виконує основну бізнес-логіку, а база даних зберігає інформацію, необхідну для запису та роботи з розкладом. Для клієнтської частини використано React, серверну частину реалізовано на основі NestJS, а для зберігання даних застосовано MongoDB.

Основний сценарій роботи системи пов'язаний зі створенням заявки на запис. Клієнт послідовно обирає послугу, після чого система завантажує майстрів, які можуть її виконати. Далі користувач обирає майстра, дату, доступний часовий інтервал, вводить контактні дані та переглядає сформовану заявку перед надсиланням. Послідовність цього процесу наведено на рисунку 1.



Рисунок 1 - Блок-схема оформлення заявки на запис

Перед надсиланням заявки система показує користувачу підсумок обраних даних: послугу, майстра, дату, час, орієнтовну тривалість і вартість. Це дозволяє перевірити правильність запису ще до передавання заявки на обробку. Приклад перегляду сформованої заявки наведено на рисунку 2.



Рисунок 2 - Перевірка сформованої заявки перед надсиланням

Таким чином, запропонована реалізація поєднує описаний бізнес-процес із програмними засобами його виконання. Система не лише фіксує заявку, а й підтримує логіку її формування, перевірки та подальшої обробки в межах єдиного інформаційного середовища.

Висновки

Автоматизація бізнес-процесу перукарні дозволяє зменшити кількість ручних дій, пов'язаних із записом клієнтів, і підвищити узгодженість роботи між клієнтом, майстром та адміністратором. Запропонована система підтримує створення заявки на запис, роботу з розкладом, обробку заявок, а також адміністративне керування даними майстрів. Подальший розвиток може передбачати додавання нагадувань, розширення даних про послуги та вдосконалення механізмів обробки заявок.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Dumas M., La Rosa M., Mendling J., Reijers H. A. Fundamentals of Business Process Management. 2nd ed. Berlin : Springer, 2018. 527 p.
2. Weske M. Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures. 3rd ed. Berlin : Springer, 2019. 417 p.
3. Laudon K. C., Laudon J. P. Management Information Systems: Managing the Digital Firm. 17th ed. Pearson, 2022. 648 p.
4. Bordoloi S., Fitzsimmons J. A., Fitzsimmons M. J. Service Management: Operations, Strategy, Information Technology. 9th ed. New York : McGraw-Hill Education, 2019.

Барицький Святослав Вікторович — студент групи 2АКІТ-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: barytskyisv0520@gmail.com.

Науковий керівник: ***Ковалюк Олег Олександрович*** — доцент, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: oleh.kovalyuk@vntu.edu.ua.

Barytskyi Sviatoslav Viktorovych — student of group 2ACIT-22b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: barytskyisv0520@gmail.com.

Scientific adviser: ***Kovaliuk Oleh Oleksandrovych*** — Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: oleh.kovalyuk@vntu.edu.ua.

УДК 004.94:681.5

О. В. Лиманський
В. М Дубовой

РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ В СЕРЕДОВИЩІ SCILAB/XCOS

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розроблено комплекс моделей пральної машини, що включає вербальну, структурну, функціональні та імітаційну моделі. Структурна модель представлена у вигляді графа взаємозв'язків між блоками системи. Функціональні моделі описують динамічні та статичні характеристики кожного блоку. Імітаційну модель реалізовано в середовищі Scilab/Xcos у вигляді трьох підсистем: керування швидкістю барабана, нагріву води та керування рівнем води. Результати моделювання підтверджують працездатність розробленої моделі та адекватність прийнятих спрощень.

Ключові слова: пральна машина, імітаційна модель, Scilab/Xcos, передавальна функція, ПД-регулятор, динаміка, структурна модель.

Abstract

A complex of washing machine models has been developed, including verbal, structural, functional and simulation models. The structural model is represented as a block interaction graph. Functional models describe the dynamic and static characteristics of each block. The simulation model is implemented in Scilab/Xcos as three subsystems: drum speed control, water heating and water level control. Simulation results confirm the performance of the developed model and the adequacy of the accepted simplifications.

Keywords: washing machine, simulation model, Scilab/Xcos, transfer function, PD-controller, dynamics, structural model.

Вступ

Пральні машини є одним із найпоширеніших побутових електромеханічних пристроїв, що використовуються у повсякденному житті. Сучасні моделі реалізують складні алгоритми керування, що поєднують механічні, теплові та гідравлічні процеси в єдину автоматизовану систему. Розробка та налагодження таких систем керування потребує значних витрат часу і ресурсів при реалізації на реальному обладнанні.

Імітаційне моделювання дозволяє досліджувати поведінку системи без фізичного прототипу, що суттєво спрощує процес проектування та аналізу. Однак побудова адекватної імітаційної моделі складного об'єкта вимагає детального опису всіх його підсистем та взаємозв'язків між ними [2].

Метою роботи є розробка комплексу моделей пральної машини, що включає вербальну, структурну, функціональні та імітаційну моделі, а також дослідження поведінки системи при різних режимах роботи засобами середовища Scilab/Xcos [1].

Вербальна модель

Пральна машина — електромеханічний побутовий пристрій для автоматичного прання текстильних виробів. Машина виконує повний цикл обробки білизни без втручання людини: прання, полоскання та віджим. На роботу машини частково впливають умови навколишнього середовища.

Система складається з таких блоків [5]:

Барабан — обертовий перфорований циліндричний контейнер, в якому знаходиться білизна під час всього циклу прання. Під час прання та полоскання барабан обертається почергово в обидва боки (реверс) для рівномірного перемішування білизни з водою та миючим засобом. Між змінами напрямку барабан короткочасно зупиняється. Під час віджиму барабан обертається в одному напрямку з високою швидкістю — відцентрова сила видавлює воду з білизни через перфорацію. На рух барабана впливають: вага білизни, вага води всередині, сили тертя підшипників та інерція самого барабана.

Електродвигун — перетворює електричну енергію в механічне обертання барабана. Двигун має

власну інерцію — він не може миттєво змінити швидкість. Швидкість обертання двигуна регулюється контролером на основі порівняння заданої та фактичної швидкості.

Вода — основне робоче середовище для прання. Вона надходить із водопроводу та нагрівається до температури, визначеної програмою. Під час прання вода розчиняє миючий засіб, вимиває забруднення з білизни та переносить їх у процесі циркуляції. На етапі полоскання подається чиста холодна вода для видалення залишків миючого засобу.

Нагрівач — електричний нагрівальний елемент (ТЕН), що підігріває воду до температури, заданої програмою прання. Має теплову інерцію — температура води зростає поступово залежно від потужності елемента та об’єму води.

Насос — забезпечує злив води з барабана після завершення етапів прання та полоскання. Керується контролером режимів. Під час роботи створює потік води через систему зливу.

Контролер режимів — електронний блок керування, що координує роботу всіх компонентів машини відповідно до вибраної програми прання. Визначає швидкість обертання барабана, температуру нагріву води, тривалість кожної фази, моменти набору та зливу води. Реалізує різні програми прання, які відрізняються температурним режимом, швидкістю обертання барабана та тривалістю окремих фаз. Отримує сигнали від датчиків і коригує роботу виконавчих механізмів.

Датчик рівня води — вимірює кількість води в барабані. Передає сигнал контролеру для керування насосом — зупиняє набір при досягненні заданого рівня та сигналізує про завершення зливу. Також використовується для визначення наявності води в системі нагріву.

Датчик швидкості — вимірює фактичну швидкість обертання барабана та передає сигнал зворотного зв'язку до контролера. Дозволяє точно підтримувати задану швидкість незважаючи на змінне навантаження від білизни та води.

Датчик температури — вимірює температуру води та передає сигнал контролеру для підтримки заданого температурного режиму.



Рисунок 1 – Основні компоненти пральної машини [4]

У рамках прийнятої спрощеної моделі робочий цикл пральної машини включає чотири послідовні фази, між якими двигун повністю зупиняється:

Фаза 1 — Прання: Виконується набір води та її нагрів до заданої температури. Барабан почергово обертається в обидва боки для перемішування білизни.

Фаза 2 — Злив: Виконується злив брудної води з барабана.

Фаза 3 — Полоскання: Виконується набір чистої холодної води та реверсивне обертання барабана для видалення залишків миючого засобу. Цикл зливу та набору води може повторюватися кілька разів.

Фаза 4 — Віджим: Після остаточного зливу барабан розганяється до заданої швидкості віджиму, забезпечуючи видалення води з білизни.

Вплив навколишнього середовища. Температура повітря в приміщенні частково впливає на

початкову температуру води та завантаженої білизни. Чим нижча температура в кімнаті, тим більше енергії потрібно нагрівачу для досягнення заданої температури прання. Можливі незначні теплові втрати через корпус машини.

Структурна модель (граф)



Рисунок 2 — Граф структурної моделі пральної машини

Функціональні моделі блоків

Для кожного функціонального блоку системи визначено тип моделі — статичний або динамічний [2]. Статичні блоки описують миттєву реакцію системи без урахування інерційності, тоді як динамічні блоки враховують зміну параметрів у часі.

Контролер режимів є статичним елементом, що миттєво формує задані значення швидкості обертання барабана та температури води залежно від режиму прання:

$$\omega_{ref} = \begin{cases} 150\,\frac{\text{об}}{\text{хв}}, & \text{якщо } MODE = 1; \\ 80\,\frac{\text{об}}{\text{хв}}, & \text{якщо } MODE = 0. \end{cases} \quad (1)$$

$$T_{ref} = \begin{cases} 60\ ℃, & \text{якщо } MODE = 1; \\ 30\ ℃, & \text{якщо } MODE = 0. \end{cases} \quad (2)$$

Електродвигун із ПД-регулятором є динамічним блоком. Передавальна функція двигуна має вигляд:

$$W(s) = \frac{1}{1+Ts} \quad (3)$$

де T = 0.2 с — постійна часу двигуна.

Регулятор швидкості реалізований як ПД-регулятор:

$$U = Kp \cdot (\omega_{ref} - \omega_{fact}) + Kd \cdot \frac{d(\omega_{ref} - \omega_{fact})}{dt} \quad (4)$$

де Kp = 3 — пропорційний коефіцієнт; Kd = 0.1 — диференційний коефіцієнт.

Барабан пральної машини описується динамічною моделлю обертального руху:

$$J \cdot \frac{d\omega}{dt} = M_{\text{двигун}} - M_{\text{вода}} - M_{\text{білизна}} - M_{\text{тертя}} \quad (5)$$

де $M_{\text{двигун}}$ — момент електродвигуна (вихід блоку керування), $M_{\text{вода}} = 0.7 \cdot \omega$ — момент опору від води; $M_{\text{тертя}} = 0.1 \cdot \omega$ — момент тертя підшипників; $M_{\text{білизна}} = 0.6$ Н·м — сталий момент опору від білизни.

Нагрівач води є динамічним блоком; теплова динаміка описується передавальною функцією:

$$W(s) = \frac{1}{1+Ts} \tag{6}$$

де T = 20 с — теплова постійна часу води.
Додатково враховується теплообмін між водою та білизною:

$$Q = k \cdot (T_{\text{вода}} - T_{\text{білизна}}) \tag{7}$$

де k = 0.05 — коефіцієнт теплопередачі; $T_{\text{білизна}}$ = 20°C — початкова температура білизни.

Насос керування рівнем води описується динамічною моделлю першого порядку:

$$W(s) = \frac{1}{1+Ts} \tag{8}$$

де T = 0.25 с — постійна часу насоса. Вихідний сигнал (рівень води) обмежений діапазоном [0…1].

Датчик швидкості та датчик температури є статичними елементами, що здійснюють миттєве вимірювання відповідних параметрів і передають сигнали зворотного зв'язку до контролера:

$$\omega_{fact} = \omega_{\text{барабан}} \tag{9}$$

$$T_{fact} = T_{\text{вода}} \tag{10}$$

Білизна розглядається як пасивний статичний елемент з постійними параметрами протягом циклу прання. Її вплив повністю врахований у моделях барабана (момент опору) та нагрівача (теплообмін з водою).

Імітаційна модель у середовищі Scilab/Xcos

Імітаційну модель пральної машини реалізовано в середовищі Scilab з використанням графічного редактора Xcos. Модель складається з трьох підсистем: керування швидкістю барабана, нагріву води та керування рівнем води (насос) [1, 3]. У моделі реалізовано два цикли полоскання, що відповідає стандартній програмі прання. У моделі час симуляції вимірюється в секундах середовища Scilab/Xcos, де 1 секунда модельного часу відповідає 1 хвилині реального циклу прання. Таке масштабування часу прийнято як спрощення для скорочення тривалості симуляції при збереженні відносних співвідношень між фазами робочого циклу.



Рисунок 3 — Схема імітаційної моделі пральної машини в середовищі Scilab/Xcos

Підсистема керування швидкістю барабана реалізує замкнений контур регулювання. Контролер режимів задає еталонну швидкість: 150 об/хв у стандартному режимі, 80 об/хв у делікатному режимі та 800 об/хв під час віджиму. Інерція барабана реалізована інтегруючою ланкою, а зворотний зв'язок за швидкістю — через датчик із коефіцієнтом K=1. Генератор реверсу забезпечує почергову зміну напрямку обертання під час прання та полоскання.

Підсистема нагріву води реалізує теплову динаміку відповідно до функціональної моделі, наведеної вище. Контролер задає температуру 60°C у стандартному режимі та 30°C у делікатному режимі.

Підсистема насоса моделює процес набору та зливу води. Керуючі сигнали формуються шістьма step-генераторами, які задають моменти набору (+1) та зливу (−1) відповідно до програми прання.

Результати моделювання наведено на рис. 3.



Рисунок 4 — Графіки результатів моделювання пральної машини

На графіках відображено швидкість обертання барабана, температуру води та рівень води. Перерегулювання швидкості становить близько 1.25%, що є прийнятним показником якості регулювання. Графік рівня води підтверджує коректну роботу підсистеми набору та зливу відповідно до програми прання. Під час зливу температура води зменшується до нуля, що є прийнятим спрощенням моделі, оскільки за відсутності води температура не вимірюється.

Висновки

У роботі розроблено комплекс імітаційних моделей пральної машини в середовищі Scilab/Xcos. Побудовано вербальну модель, що описує принцип функціонування системи, а також структурну модель у вигляді графа взаємозв'язків між функціональними блоками.

Для функціональних блоків системи визначено тип моделі (статичний або динамічний) та отримано відповідні математичні описи. Імітаційну модель реалізовано у вигляді трьох підсистем: керування швидкістю барабана, нагріву води та керування рівнем води.

Результати моделювання підтверджують працездатність розробленої системи. Перерегулювання швидкості барабана становить близько 1,25 %, що є прийнятним показником якості регулювання. Прийняті спрощення моделі не знижують її адекватності в межах поставлених задач моделювання.

Розроблений комплекс моделей може бути використаний для дослідження режимів роботи пральної машини, налаштування параметрів регуляторів та проектування систем керування без необхідності створення фізичного прототипу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Дубовой В. М., Юхимчук М. С., Лещенко Ю. Я. Імітаційне моделювання в системі Scilab/Xcos : електронний навч. посіб. [Електронний ресурс]. — 2-е вид., переробл. та доповн. — Вінниця : ВНТУ, 2024. — 119 с.

2. Дубовой В. М., Квєтний Р. Н., Михальов О. І., Усов А. В. Моделювання та оптимізація систем : підручник. — Вінниця : ТД «Едельвейс», 2017. — 804 с.

3. Дубовой В. М., Никитенко О. Д., Юхимчук М. С., Галущак А. В. Моделювання об'єктів і систем : лаб. практикум. — Вінниця : ВНТУ, 2021. — 157 с.

4. How does a top-load washing machine work? Explanation. *Sears Home Services* : website. URL: https://www.searshomeservices.com/blog/how-does-a-top-load-washing-machine-work-explanation (дата звернення: 22.05.2026).

5. Побутові пральні машини: будова та принцип роботи. Тема 9 : метод. матеріали / Луцький національний технічний університет : електронна бібліотека. URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8/page13.html (дата звернення: 22.05.2026).

Лиманський Олексій Васильович — студент групи 1АКІТР-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: olekciulumanc@gmail.com

Науковий керівник: ***Дубовой Володимир Михайлович*** — д-р техн. наук, професор, професор кафедри комп'ютерних систем управління, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Oleksii Lymanskyi — group 1AKITR-24b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: olekciulumanc@gmail.com

Supervisor: ***Volodymyr Dubovyi*** — Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Computer Control Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.94:681.5

М. О. Громик
В. М. Дубовой

РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ БАКА З ПІДІГРІВОМ ВОДИ В СЕРЕДОВИЩІ SCILAB/XCOS

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розроблено комплекс моделей бака з підігрівом води, що включає вербальну, структурну, функціональні та імітаційну моделі. Структурна модель представлена у вигляді графа взаємозв'язків між потоками системи. Функціональні моделі описують динамічні та статичні характеристики гідродинамічного та термодинамічного процесів. Імітаційну модель реалізовано в середовищі Scilab/Xcos із врахуванням нелінійного взаємозв'язку між масою теплоносія та швидкістю нагріву. Результати моделювання підтверджують працездатність розробленої системи та ілюструють ефект демпфування температурних автоколивань.

***Ключові слова**: бак з підігрівом води, імітаційна модель, Scilab/Xcos, релейне керування, гістерезис, динаміка, структурна модель.*

Abstract

A complex of water heating tank models has been developed, including verbal, structural, functional and simulation models. The structural model is represented as a flow interaction graph. Functional models describe the dynamic and static characteristics of the hydrodynamic and thermodynamic processes. The simulation model is implemented in Scilab/Xcos, taking into account the nonlinear relationship between the coolant mass and the heating rate. Simulation results confirm the performance of the developed system and illustrate the damping effect of temperature self-oscillations.

***Keywords**: water heating tank, simulation model, Scilab/Xcos, on-off control, hysteresis, dynamics, structural model.*

Вступ

У сучасних автоматизованих системах водопостачання та теплоенергетики значне місце посідають об'єкти з накопиченням рідини та її підігрівом. Дослідження та оптимізація таких об'єктів ускладнюється наявністю взаємозв'язку між гідродинамічними (зміна об'єму рідини) та термодинамічними (зміна кількості теплоти) процесами.

Імітаційне моделювання дозволяє досліджувати поведінку системи без фізичного прототипу, що суттєво спрощує процес проєктування та аналізу. Однак побудова адекватної імітаційної моделі складного об'єкта вимагає детального опису всіх його підсистем та взаємозв'язків між ними [1, 2].При цьому застосування спеціалізованих програмних середовищ, зокрема відкритої платформи Scilab/ Xcos, дозволяє ефективно досліджувати такі динамічні процеси без створення фізичного прототипу [3].

Метою роботи є розробка комплексу моделей бака з підігрівом води, що включає вербальну, структурну, функціональні та імітаційну моделі, а також дослідження поведінки системи при різних режимах роботи засобами середовища Scilab/Xcos.

Вербальна модель

Бак з підігрівом води — це технологічний електромеханічний об'єкт, призначений для накопичення рідкого теплоносія та автоматичної підтримки його температури на заданому рівні в умовах безперервного протоку рідини. Система працює в автоматичному режимі за принципом зворотного зв'язку. На динаміку процесів частково впливають параметри навколишнього середовища.

Система складається з таких функціональних блоків:

- **Бак (ємність)** — конструктивний елемент для акумуляції маси рідини та теплової енергії. Поточний об'єм води визначає теплоємність об'єкта, яка безпосередньо впливає на швидкість термодинамічних процесів.
- **Електричний нагрівач (ТЕН)** — виконавчий елемент, що перетворює електричну енергію в тепловий потік. Нагрівач має власну теплову інерцію, через що передача тепла теплоносію відбувається із затримкою в часі.
- **Вхідний потік води** — матеріальний потік холодної рідини, що безперервно надходить у ємність. Створює постійне збурення, знижуючи загальну температуру суміші в баку.
- **Вихідний потік** — матеріальний потік нагрітої води, що відбирається з бака для технологічних потреб споживача.
- **Контролер (релейний регулятор)** — інформаційний блок, який здійснює двопозиційне керування ТЕНом. Він порівнює поточну температуру з еталоном і формує дискретні команди увімкнення або вимкнення живлення. Має зону нечутливості (гістерезис).
- **Датчик рівня та датчик температури** — безінерційні вимірювальні елементи, що забезпечують зняття поточних координат стану системи та передачу сигналів по колу зворотного зв’язку.



Рисунок 1 – Основні компоненти бака з підігрівом води[4]

Процес функціонування об'єкта включає дві основні фази:

- **Фаза 1 — Початкове наповнення та прогрів:** Характеризується нестаціонарними динамічними процесами, під час яких теплова інерція нагрівача долається потужністю ТЕНу, а рівень рідини починає лінійно зростати.
- **Фаза 2 — Квазістаціонарні автоколивання:** ТЕН періодично комутується контролером, утримуючи температуру в межах зони гістерезису, тоді як амплітуда і період коливань безперервно трансформуються під впливом збільшення загальної маси води.

Вплив навколишнього середовища. Температура повітря у приміщенні та початковий стан холодної води визначають статичні втрати тепла. Постійний відбір теплової енергії в навколишній простір через стінки ємності враховується як адитивне температурне збурення.

Структурна модель (граф)

Взаємозв'язки між інформаційними, матеріальними та енергетичними потоками системи автоматичного керування представлено у вигляді орієнтованого графа структури об'єкта (рис. 2).



Рисунок 2 — Граф структурної моделі бака з підігрівом води

Функціональні моделі блоків

Для кожного функціонального блока системи визначено його тип (статичний чи динамічний) та сформовано відповідне математичне підґрунтя.

Контролер (релейний регулятор) є нелінійним статичним елементом, що миттєво обчислює помилку регулювання $e(t)$ та формує дискретний керуючий сигнал:

$$e(t) = T_{set} - T(t)$$

Гідродинамічний контур бака описується динамічною інтегруючою моделлю, де швидкість зміни рівня рідини визначається поточним балансом вхідного та вихідного потоків:

$$h(t) = h_0 + \frac{1}{A}\int (F_{in} - F_{out})dt$$

де A – площа поперечного перерізу бака.

Електричний нагрівач (ТЕН) розглядається як динамічний блок, теплова інерція якого апроксимується передавальною функцією аперіодичної ланки першого порядку:

$$W(s) = \frac{1}{1 + T_h \cdot s}$$

де $T_h = 5$с — стала часу розігріву спіралі ТЕНу.

Термодинамічний контур є багатозв'язним нелінійним динамічним блоком. Диференціальне рівняння теплового балансу враховує змінну масу рідини через дільник рівня $h(t)$:

$$\frac{dT}{dt} = \frac{P_{heat}(t) - P_{loss}}{c \cdot \rho \cdot A \cdot h(t)}$$

де P_{heat} — потужність нагрівача (35 або 0 ум. од.); $P_{loss} = 15$ ум. од. — втрати на збурення від вхідного потоку холодної води; $c \cdot \rho \cdot A$ — конструктивний коефіцієнт теплоємності.

Датчики рівня та температури є пасивними статичними елементами з одиничними коефіцієнтами передачі:

$$T_{measured}(t) = T(t)$$

$$h_{measured}(t) = h(t)$$

Імітаційна модель у середовищі Scilab/Xcos

Імітаційну модель системи автоматичного керування баком реалізовано за допомогою блоків бібліотеки графічного візуального моделювання Xcos пакету Scilab (рис. 3).



Рисунок 3 — Схема імітаційної моделі бака в середовищі Scilab/Xcos

Структура моделі інтегрує два головні контури. Гідродинамічний контур на основі інтегратора моделює зміну рівня води від початкового стану $h_0 = 1.0$ м при вхідному потоці $F_{in} = 10.2$ ум. од. та вихідному $F_{out} = 10$ ум. од. Термодинамічний контур містить реле з гістерезисом (±2 °C) та уставкою $T_{set} = 60$ °C. Взаємозв'язок реалізовано через нелінійний блок ділення PRODUCT (П), що ділить теплову потужність на поточне значення інтеграла рівня рідини. Результати комп'ютерного моделювання тривалістю 100 секунд представлено на рис. 4 та рис. 5.



Рисунок 4 — Графік перехідного процесу температури води в баку

Як видно з рис. 4, рівень води в баку зростає за лінійним законом від початкового значення до 11 умовних одиниць внаслідок позитивного балансу між вхідним та вихідним потоками (10.2 проти 10 ум. од.). Цей процес збільшення маси теплоносія безпосередньо впливає на термодинаміку об’єкта.



Рисунок 5 — Графік перехідного процесу температури води в баку

Аналіз часових характеристик підтверджує фізичну адекватність нелінійної моделі. На початковому етапі (0–15 с) спостерігається стартове просідання температури нижче початкових 20 °C, оскільки через інерційність ТЕНу (T = 5 с) тепловий потік наростає із затримкою, і вплив постійного припливу холодної води тимчасово переважає.

Після виходу на робочий режим система демонструє перше динамічне перерегулювання до рівня ~74 °C за рахунок скидання енергії, накопиченої в нагрівачі. Надалі система переходить у режим автоколивань навколо цільової позначки 60 °C. Завдяки введеному нелінійному зв'язку чітко відстежується ефект демпфування: у міру лінійного зростання рівня води (рис. 4) збільшується

загальна теплова маса об'єкта, внаслідок чого амплітуда коливань температури поступово згасає, а їх період розтягується у часі.

Висновки

У роботі розроблено комплекс моделей бака з підігрівом води в середовищі Scilab/Xcos. Побудовано вербальну модель, що описує принципи функціонування системи, та структурну модель у вигляді графа взаємозв’язків. Для функціональних блоків визначено тип моделі та отримано відповідні математичні описи, які інтегровано в єдину імітаційну систему.

Комп'ютерне моделювання підтвердило адекватність побудованої структури: графіки наочно продемонстрували затримку розігріву через інерцію ТЕНу та ефект затухання амплітуди автоколивань внаслідок лінійного збільшення загальної теплоємності системи. Розроблений комплекс моделей може бути використаний для проєктування та налаштування промислових систем керування без необхідності створення фізичного прототипу.

Список використаної літератури

1. Моделювання та оптимізація систем : підручник / [Дубовой В. М., Квєтний Р. Н., Михальов О. І., Усов А. В.]. – Вінниця : ПП «ТД «Едельвейс», 2017. – 804 с.
2. Дубовой В. М. Моделювання процесів і систем керування : навчальний посібник / В. М. Дубовой, С. М. Москвіна, О. Д. Никитенко. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 202 с.
3. Зайцев М. О. Моделювання динамічних систем у середовищі Scilab/Xcos : метод. вказівки / М. О. Зайцев. – Дніпро : НТУ «ДП», 2020. – 88 с.
4. Принцип роботи бойлерів. URL: https://teploradost.com.ua/ua/article/bojlery-printsip-raboty (дата звернення: 27.05.2026).

Громик Микола Олегович — студент групи 1АКІТР-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: 01-24-050.stud@vntu.edu.ua

Науковий керівник: **Дубовой Володимир Михайлович** — д-р техн. наук, професор, професор кафедри комп'ютерних систем управління, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Mykola Gromyk — Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: 01-24-050.stud@vntu.edu.ua

Supervisor: **Volodymyr Dubovoy** — Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Computer Control Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.8:519.816

В. В. Яценко
О. А. Павлюк

ІНКРЕМЕНТАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ОНОВЛЕННЯ ВЕКТОРНОГО ПРОФІЛЮ КОРИСТУВАЧА В СИСТЕМІ РЕКОМЕНДАЦІЙ КІНЕМАТОГРАФІЧНОГО КОНТЕНТУ

Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

Анотація

Розглянуто задачу ефективного підтримання векторного профілю користувача в системі рекомендацій кінематографічного контенту в актуальному стані. Запропоновано інкрементальний алгоритм оновлення профілю, що зводить часову складність обробки нової оцінки з $O(n \cdot d)$ при повному перерахунку до сталої $O(d)$, де n – кількість попередньо врахованих оцінок, d – розмірність простору ознак. Алгоритм базується на зберіганні поточного вектора профілю та лічильника оцінок без повторного звернення до історії взаємодій. Доведено еквівалентність результату повному перерахунку. Підхід реалізовано в системі CineOpt і застосовується для оперативної підготовки індивідуальних профілів учасників групи перед агрегацією.

Ключові слова: рекомендаційні системи; векторний профіль користувача; інкрементальне оновлення; обчислювальна складність; кінематографічний контент.

Abstract

The problem of efficient maintenance of a user vector profile in a movie recommender system is considered. An incremental profile update algorithm is proposed, reducing the time complexity of processing a new rating from $O(n \cdot d)$ for full recomputation to constant $O(d)$, where n is the number of previously accounted ratings and d is the feature space dimension. The algorithm stores the current profile vector and a rating counter without revisiting the interaction history. Equivalence to full recomputation is proven. The approach is implemented in the CineOpt system and is used for prompt preparation of individual group member profiles prior to aggregation.

Keywords: recommender systems; user vector profile; incremental update; computational complexity; movie content.

Вступ

Векторні рекомендаційні системи, побудовані на основі контентної фільтрації, формують профіль користувача як числовий вектор у багатовимірному просторі ознак об'єктів. Релевантність об'єкта обчислюється як міра схожості між вектором об'єкта та вектором профілю користувача – найчастіше через косинусну схожість [1]. Точність такої системи безпосередньо залежить від того, наскільки актуальним є профіль користувача: чим швидше профіль реагує на нові оцінки, тим точніше відображає поточні смаки. У сценаріях, де користувач часто виставляє оцінки або де профілі учасників групи готуються до агрегації в реальному часі, оперативність оновлення стає критичним фактором продуктивності системи. Зростання обсягу історії взаємодій активних користувачів робить наївне повне перерахування вектора з усієї історії за кожної нової оцінки обчислювально неефективним. Актуальність дослідження зумовлена потребою в алгоритмі, який підтримує профіль користувача в актуальному стані зі сталою часовою складністю незалежно від обсягу історії оцінок.

Аналіз останніх досліджень

Питання моделювання профілю користувача в рекомендаційних системах ґрунтовно розглянуто в роботі B. R. Cami зі співавторами, де систематизовано підходи на основі ймовірнісних моделей, кластеризації та векторного представлення [2]. У більшості сучасних реалізацій профіль будується одноразово на основі повної історії оцінок або періодично перераховується за розкладом; питання сталої обчислювальної складності оновлення розглядається обмежено. У роботі Д. Ю. Газнозія досліджено типи колаборативної фільтрації для побудови прогнозів на наборі даних MovieLens [3]; цей напрям спирається на іншу парадигму – матрицю оцінок користувач–об'єкт, у якій профіль користувача не виокремлюється у явному вигляді як вектор ознак. Проте загальна проблематика ефективності оновлення є спільною для обох парадигм. У контексті групових рекомендаційних систем, систематизованих у роботі A. Felfernig зі співавторами [4], профілі учасників групи готуються

незалежно і агрегуються в момент формування рекомендації, що додатково висуває вимоги до швидкості їх актуалізації.

Мета роботи

Метою дослідження є розроблення алгоритму інкрементального оновлення векторного профілю користувача в системі рекомендацій кінематографічного контенту, що має сталу часову складність обробки нової оцінки незалежно від обсягу історії взаємодій. У ході дослідження необхідно сформулювати математичну модель векторного представлення фільмів і користувачів зі структурованих метаданих, обґрунтувати формулу інкрементального оновлення, довести її еквівалентність повному перерахунку, оцінити обчислювальну складність та визначити сферу застосовності алгоритму в груповому контексті.

Основна частина

Векторне представлення фільмів і профілів користувачів будується у спільному d-вимірному просторі структурованих метаданих. На відміну від підходів, що ґрунтуються на TF-IDF-векторизації текстових описів, у запропонованій схемі простір формується зі структурованих компонент: G бінарних індикаторів жанрової приналежності, K бінарних індикаторів найчастотніших ключових слів каталогу та двох нормалізованих числових ознак – середньої оцінки та показника популярності. Загальна розмірність становить $d = G + K + 2$. У реалізації системи CineOpt прийнято $G = 19$, $K = 29$, що дає $d = 50$. Вектор фільму будується одноразово при імпорті метаданих з каталогу TMDB [5] та залишається незмінним.

Вектор профілю користувача p_u формується як зважене середнє векторів усіх оцінених ним фільмів, де вагою є нормалізована до інтервалу [0, 1] оцінка. Нехай R_u – множина фільмів, оцінених користувачем u, v_m – вектор ознак фільму m, $w_{u,m} = r_u$, r/r_{max} – нормалізована оцінка користувача u для фільму m, $r_{max} = 10$ – максимальна можлива оцінка. Тоді профіль користувача обчислюється за формулою:

$$pu = \frac{\sum_{m \in R_u} w_{u,m} \cdot v_m}{\sum_{m \in R_u} w_{u,m}} \quad (1)$$

Часова складність обчислення вектора профілю за формулою (1) становить $O(n \cdot d)$, де $n = |R_u|$ – кількість оцінок користувача. У разі активного користувача з кількома сотнями оцінених фільмів кожна нова оцінка вимагає повного перерахування суми за всіма попередніми оцінками, що неефективно. Для усунення цього обмеження запропоновано інкрементальний алгоритм оновлення, що зберігає лише поточний вектор профілю p_u та лічильник n раніше врахованих оцінок. У момент виставлення користувачем нової оцінки r фільму з вектором vm нове значення i-ї компоненти вектора обчислюється за формулою:

$$p_u^{new[i]} = \frac{p_u^{old[i]} * n + v_m[i] \cdot (\frac{r}{r_{max}})}{n + (\frac{r}{r_{max}})} \quad (2)$$

Після обчислення лічильник збільшується на одиницю. Формула (2) еквівалентна формулі (1), застосованій до розширеної на один елемент множини оцінок R_u, проте не потребує перерахунку суми за всіма попередніми фільмами. Часова складність кожного оновлення становить $O(d)$ – d операцій множення та ділення на одну компоненту, незалежно від кількості раніше врахованих оцінок. У порівнянні з повним перерахунком за формулою (1), що має складність $O(n \cdot d)$, запропонований алгоритм забезпечує сталу амортизовану складність обробки оцінки. Для активного користувача з n = 200 оцінок виграш становить два порядки за кількістю операцій.

Запропонований інкрементальний алгоритм передбачає наявність попереднього стану вектора профілю p_u і лічильника n, які оновлюються після кожної нової оцінки. Це означає, що для коректної ініціалізації потрібна хоча б одна оцінка, врахована користувачем у системі. У ситуації, коли користувач щойно зареєструвався і множина його оцінок R_u, є порожньою, вираз профілю невизначений – це класична проблема холодного старту користувача [2]. Для її розв'язання в системі CineOpt реалізовано процедуру онбордингу: новому користувачу пропонується оцінити невелику кількість фільмів із заздалегідь сформованого списку, що охоплює широкий спектр жанрів і ключових слів. Перша оцінка під час онбордингу обробляється не за формулою (2), а як ініціалізаційний крок: вектор профілю прирівнюється до вектора оціненого фільму, помноженого на нормалізовану оцінку, а лічильник встановлюється в одиницю. Усі наступні оцінки – як під час онбордингу, так і в подальшому використанні системи – обробляються вже за інкрементальною формулою (2).

Окремої уваги потребує сценарій, коли користувач змінює раніше виставлену оцінку або видаляє її. У цьому випадку формула (2) непридатна, оскільки вона спирається на накопичену суму, до якої вже включена попередня версія оцінки, і безпосереднє відновлення вкладу старої оцінки потребувало б її збереження окремо для кожного користувача. Розв'язанням є повний перерахунок вектора профілю за формулою (1) на основі оновленої множини оцінок R_u. Хоча такий перерахунок має складність $O(n \cdot d)$, на практиці він виконується значно рідше, ніж додавання нових оцінок: переважна більшість оцінок виставляється лише один раз і не редагується. Амортизована складність алгоритму в реальних умовах експлуатації залишається сталою – $O(d)$ на одну операцію оцінювання. Таким чином, інкрементальний алгоритм є основним механізмом оновлення профілю, а повний перерахунок – допоміжним для рідкісних випадків корекції історії взаємодій.

Кількісна оцінка економії обчислювальних ресурсів від запропонованого алгоритму суттєво залежить від обсягу історії оцінок користувача. У реалізованій системі CineOpt розмірність простору ознак становить $d \approx 50$, тому повний перерахунок вектора профілю для користувача з n оцінками потребує близько $50 \cdot n$ операцій множення та такої ж кількості операцій додавання, тоді як інкрементальне оновлення — стало 50 операцій незалежно від n. Для типового неактивного користувача з $n = 10$ оцінок виграш становить порядок величини; для активного користувача з $n = 100$ оцінок — два порядки; для надактивного користувача з $n = 500$ оцінок — три порядки. На рівні системи в цілому економія ще відчутніша: при одночасному використанні системи групою з N користувачів, що готують свої профілі до агрегації, сумарна складність зменшується з $O(N \cdot n \cdot d)$ до $O(N \cdot d)$. У сценаріях, де профілі мають оновлюватися в реальному часі — зокрема, в інтерактивних системах групових рекомендацій з низькою затримкою відгуку — інкрементальне оновлення є необхідною умовою масштабованості, а не лише оптимізацією. Зменшення часу підготовки профілю безпосередньо впливає на час формування групової рекомендації, який сприймається користувачем як швидкість роботи системи.

У груповому контексті системи рекомендацій інкрементальне оновлення набуває додаткової ваги. Перед формуванням колективної рекомендації для групи з N учасників необхідно мати актуальні профілі всіх учасників. Якщо профілі підтримуються інкрементально, підготовка групи до агрегації не вимагає звернення до історії оцінок жодного з учасників – достатньо зчитати збережені вектори. Це знімає вузьке місце масштабованості при роботі з активними групами та робить запропонований алгоритм природним обчислювальним підґрунтям для систем колективних рекомендацій, побудованих на векторному представленні.

Висновки

Запропоновано інкрементальний алгоритм оновлення векторного профілю користувача в системі рекомендацій кінематографічного контенту, що зводить часову складність обробки нової оцінки з $O(n \cdot d)$ при повному перерахунку до сталої $O(d)$. Алгоритм базується на зберіганні поточного вектора профілю та лічильника раніше врахованих оцінок; доведено його еквівалентність повному перерахунку. Простір ознак сформовано зі структурованих метаданих – бінарних індикаторів жанрів і ключових слів та нормалізованих числових ознак, що відрізняє підхід від TF-IDF-векторизації текстових описів. Алгоритм реалізовано в системі CineOpt та забезпечує оперативну підготовку профілів учасників групи перед агрегацією у задачах колективних рекомендацій. Подальшими напрямами досліджень є оцінка чутливості профілю до порядку надходження оцінок та розширення алгоритму для випадків зміни вагової функції оцінки в часі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Ricci F. Recommender Systems Handbook / F. Ricci, L. Rokach, B. Shapira. – 3rd ed. – Springer, 2022. – 1210 p.

2.Cami B. R. User profile modeling for recommender systems based on dynamic distributions / B. R. Cami, H. Hassanpour, H. Mashayekhi. – 2018.

3.Газнозій Д. Ю. Дослідження типів колаборативної фільтрації для побудови прогнозів у рекомендаційних системах : кваліфікаційна робота магістра / Д. Ю. Газнозій. – Харків : ХНУРЕ, 2022.

4.Felfernig A. Group Recommender Systems: An Introduction / A. Felfernig, L. Boratto, M. Stettinger, M. Tkalčič. – Cham : Springer, 2018. – 91 p.

5.The Movie Database (TMDB). API Documentation. – URL: https://developer.themoviedb.org/docs

6.Яценко В. В. Порівняльний аналіз методів агрегації у системах колективних рекомендацій / В. В. Яценко, О. А. Павлюк // Прикладні інформаційні технології : тези доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2026.

Яценко Валерій Віталійович – студент 4 курсу спеціальності 122 «Комп'ютерні науки», факультет інформаційних і прикладних технологій, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, e-mail: yatsenko.v@donnu.edu.ua

Павлюк Олександр Анатолійович – старший викладач кафедри інформаційних технологій, факультет інформаційних і прикладних технологій, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, e-mail: o.pavlyuk@donnu.edu.ua

Yatsenko Valeriy V. – 4th year student, specialty 122 «Computer Science», Faculty of Information and Applied Technologies, Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia, e-mail: yatsenko.v@donnu.edu.ua

Pavliuk Oleksandr A. – senior lecturer at the Department of Information Technologies, Faculty of Information and Applied Technologies, Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia, e-mail: o.pavlyuk@donnu.edu.ua

УДК 004.89

О.В. Пронюк
В.С. Озеранський

РОЗПІЗНАВАННЯ ЕМОЦІЙ В УКРАЇНОМОВНИХ ТЕКСТОВИХ ПОВІДОМЛЕННЯХ НА ОСНОВІ ТРАНСФОРМЕРНИХ МОДЕЛЕЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто підхід до застосування трансформерних моделей для розпізнавання емоцій в україномовних текстових повідомленнях. Запропоновано поєднання попередньої обробки текстових даних, формування україномовного корпусу, донавчання багатомовної трансформерної моделі та подальшої інтеграції результатів класифікації з AI-асистентом. Основну увагу приділено доцільності використання трансформерних архітектур для врахування контексту, семантики та мовних особливостей українських повідомлень у соціальних мережах.

Ключові слова: розпізнавання емоцій, трансформерні моделі, NLP, XLM-R, україномовний корпус, AI-асистент, соціальна мережа.

Abstract

The paper considers an approach to applying transformer models for emotion recognition in Ukrainian-language text messages. The proposed approach combines text preprocessing, Ukrainian-language corpus formation, fine-tuning of a multilingual transformer model, and further integration of classification results with an AI assistant. Special attention is paid to the feasibility of using transformer architectures to capture context, semantics, and language-specific features of Ukrainian messages in social networks.

Keywords: emotion recognition, transformer models, NLP, XLM-R, Ukrainian-language corpus, AI assistant, social network.

Вступ

Сучасна цифрова комунікація значною мірою ґрунтується на коротких текстових повідомленнях, які використовуються у соціальних мережах, месенджерах, форумах, сервісах підтримки та інших онлайн-платформах. Такий формат спілкування є швидким і зручним, однак він має суттєве обмеження: у тексті зазвичай відсутні інтонація, міміка та жести, за допомогою яких людина краще розуміє емоційний стан співрозмовника. Через це одне й те саме повідомлення може бути неправильно інтерпретоване, особливо якщо воно містить іронію, приховану образу, тривогу або неоднозначний емоційний підтекст.

Автоматичне розпізнавання емоцій у тексті є одним із напрямів обробки природної мови та афективних обчислень. На відміну від аналізу тональності, який зазвичай визначає позитивне, негативне або нейтральне ставлення, розпізнавання емоцій спрямоване на встановлення конкретнішого емоційного стану: радості, суму, страху, гніву, здивування, відрази або нейтральності. Це робить таку задачу корисною для соціальних мереж, чат-ботів, систем модерації, освітніх платформ і AI-асистентів [1, 2].

Для української мови задача розпізнавання емоцій залишається особливо актуальною, оскільки більшість відомих корпусів, моделей та прикладних рішень створювалися передусім для англійської мови. Багатомовні трансформерні моделі можуть обробляти український текст, проте без спеціального донавчання вони не завжди повною мірою враховують українську лексику, морфологію, контекст неформального спілкування та особливості емоційного забарвлення слів.

У зв’язку з цим доцільним є застосування трансформерних моделей для розпізнавання емоцій в україномовних текстових повідомленнях із подальшою інтеграцією результатів класифікації у Web-додаток соціальної мережі. Такий підхід може бути використаний не лише для визначення емоційної мітки повідомлення, а й для формування короткого пояснення його емоційного підтексту за допомогою AI-асистента.

Результати дослідження

У межах дослідження запропоновано підхід до застосування трансформерних моделей у складі інформаційної технології розпізнавання емоцій, яка охоплює кілька взаємопов'язаних етапів. На першому етапі система отримує текстове повідомлення користувача. Далі виконується попередня обробка тексту, нормалізація вхідних даних, перетворення повідомлення у числове представлення та передача його до трансформерної NLP-моделі. На виході користувач отримує емоційну мітку або набір міток, що характеризують емоційний стан повідомлення.

Важливим елементом запропонованої технології є формування україномовного корпусу емоційних текстів. Оскільки кількість відкритих україномовних ресурсів для такої задачі є обмеженою, доцільно використовувати англомовні емоційні датасети з подальшим машинним перекладом, об'єднанням, очищенням, частковою ручною перевіркою, балансуванням класів і групуванням емоційних міток. Такий підхід дає змогу підготувати навчальні дані для fine-tuning багатомовної моделі, а також узгодити розширені набори емоційних категорій із базовими емоціями, що використовуються в прикладному інтерфейсі системи [3].

Для задачі класифікації емоцій доцільно використовувати трансформерні моделі, оскільки вони дають змогу враховувати контекст повідомлення, зв'язки між словами та загальну семантику тексту. Як базову модель для розв'язання цієї задачі можна використати XLM-R або mBERT, оскільки ці моделі базуються на багатомовній трансформерній архітектурі та придатні для обробки україномовних текстів. Донавчання такої моделі на спеціалізованому корпусі емоційних текстів дозволяє адаптувати її до конкретної прикладної задачі та підвищити якість класифікації порівняно із загальними мовними моделями без спеціалізації на емоційному аналізі.

Запропонована технологія може використовувати дворівневу логіку подання результату. Перший рівень орієнтований на базові емоційні категорії, які є зрозумілими для кінцевого користувача: радість, сум, гнів, страх, відраза, здивування та нейтральний стан. Другий рівень може містити розширені емоційні мітки, що дозволяють точніше описувати складніші повідомлення, наприклад розчарування, цікавість, схвалення, вдячність або розгубленість. Використання розширеного набору емоцій відповідає сучасним тенденціям у задачах emotion recognition, зокрема підходам, представленим у корпусі GoEmotions [4].

Окремою перевагою інформаційної технології є можливість інтеграції класифікатора з великою мовною моделлю або AI-асистентом. У такій схемі спеціалізована NLP-модель виконує основну задачу класифікації, а LLM використовується для формування короткого пояснення емоційного підтексту повідомлення. Це є важливим з практичної точки зору, оскільки користувачу може бути недостатньо побачити лише мітку емоції. Наприклад, результат типу «гнів» або «сум» стає кориснішим, якщо система коротко пояснює, які мовні ознаки або смислові фрагменти повідомлення могли вплинути на таку класифікацію.

Для оцінювання якості роботи технології доцільно застосовувати загальноприйняті метрики класифікації, зокрема accuracy, precision, recall, F1-score та confusion matrix. Accuracy дозволяє оцінити загальну частку правильних відповідей, тоді як F1-score є важливим у випадку незбалансованих класів. Confusion matrix дає змогу виявити, які емоції модель найчастіше плутає між собою, що є корисним для подальшого вдосконалення корпусу та архітектури моделі.

Практичне використання запропонованої технології передбачає її інтеграцію у Web-додаток соціальної мережі. У такому середовищі модуль розпізнавання емоцій може застосовуватися для аналізу дописів, коментарів або приватних повідомлень, а також для підтримки більш усвідомленої комунікації між користувачами. На відміну від систем, які лише модерують або фільтрують контент після публікації, запропонований підхід може допомагати користувачу ще на етапі створення повідомлення, надаючи додаткову інформацію про його емоційне забарвлення.

Таким чином, застосування трансформерних моделей для розпізнавання емоцій в україномовних текстових повідомленнях поєднує методи попередньої обробки тексту, формування україномовного корпусу, донавчання багатомовної NLP-моделі та інтеграцію з AI-асистентом. Особливістю такого підходу є можливість працювати з контекстом повідомлення, підтримувати українську мову та надавати результат у формі, зрозумілій для користувача соціальної мережі.

Висновки

У результаті проведеного аналізу обґрунтовано доцільність застосування трансформерних моделей для розпізнавання емоцій в україномовних текстових повідомленнях. Актуальність такого підходу зумовлена поширенням цифрової комунікації, складністю коректного визначення емоційного підтексту лише за текстом та обмеженою кількістю спеціалізованих україномовних ресурсів для задачі emotion recognition.

Запропонований підхід передбачає використання трансформерної NLP-моделі, формування спеціалізованого україномовного корпусу, застосування базових і розширених емоційних категорій, а також інтеграцію результатів класифікації з AI-асистентом. Такий підхід може забезпечити не лише визначення емоційної мітки повідомлення, а й формування короткого пояснення емоційного підтексту, що підвищує практичну цінність системи для соціальних мереж, чатів та інших засобів онлайн-комунікації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Plaza-del-Arco F. M., Curry A. C., Hovy D. Emotion Analysis in NLP: Trends, Gaps and Roadmap for Future Directions. URL: https://arxiv.org/abs/2403.01222 (дата звернення: 18.05.2026).

2. Ekman P. An Argument for Basic Emotions // Cognition and Emotion. 1992. Vol. 6, No. 3-4. P. 169-200. URL: https://www.paulekman.com/wp-content/uploads/2013/07/An-Argument-For-Basic-Emotions.pdf (дата звернення: 18.05.2026).

3. Mohammad S. M., Turney P. D. Crowdsourcing a Word-Emotion Association Lexicon // Computational Intelligence. 2013. URL: https://arxiv.org/abs/1308.6297 (дата звернення: 18.05.2026).

4. Demszky D., Movshovitz-Attias D., Ko J., Cowen A., Nemade G., Ravi S. GoEmotions: A Dataset of Fine-Grained Emotions // Proceedings of ACL. 2020. P. 4040-4054.

Пронюк Олександр Вадимович — студент групи 1КН-25м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: aleksandrpronyk@gmail.com

Озеранський Володимир Сергійович — к.т.н, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Proniuk Oleksandr V. — student of the group 1CS-25m, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: aleksandrpronyk@gmail.com

Volodymyr Ozeransky S. — PhD (Eng.), Assosiate; Professor of Department for Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.41:004.738

А. М. Обертинський[1]
В. І. Перепелиця[1]
А. О. Пашкевич[1]

ПЕРЕВАГИ МІКРОСЕРВІСНОГО ПІДХОДУ ПРИ ПРОЄКТУВАННІ СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ ОНЛАЙН-БІБЛІОТЕК

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

У даній роботі досліджується питання проєктування та реалізації архітектури вебплатформи «Онлайн-бібліотека» на основі мікросервісного підходу з використанням технологій .NET (C#) та React (JavaScript). Проведено порівняльний аналіз класичної монолітної та мікросервісної архітектур з точки зору масштабованості, швидкодії обробки запитів до каталогу книг та надійності систем авторизації. Обґрунтовано вибір мікросервісної моделі для організації інтерактивного доступу користувачів до цифрового контенту, що забезпечує високу відмовостійкість системи та гнучкість розгортання окремих функціональних модулів.

Ключові слова: онлайн-бібліотека, мікросервісна архітектура, моноліт, .NET Core, React, авторизація, каталог книг.

Abstract

This paper investigates the design and implementation of the "Online Library" web platform architecture based on a microservice approach using .NET (C#) and React (JavaScript) technologies. A comparative analysis of classic monolithic and microservice architectures is conducted in terms of scalability, query performance for the book catalog, and authorization system reliability. The choice of a microservice model for organizing interactive user access to digital content is justified, ensuring high system fault tolerance and flexibility in deploying individual functional modules.

Keywords: online library, microservice architecture, monolith, .NET Core, React, authorization, book catalog.

Вступ

Ефективна організація доступу до інформаційних ресурсів у сучасних умовах потребує впровадження інтерактивних та високопродуктивних веб-платформ. Роль цифрових онлайн-бібліотек стрімко зростає, оскільки користувачі очікують миттєвого доступу до великих каталогів літератури, персоналізованих рекомендацій та надійних механізмів автентифікації. Дослідження в галузі сучасних вебтехнологій підтверджують, що успіх таких платформ залежить від гнучкості та стійкості їхньої програмної архітектури [1].

Проте процес розробки та супроводу великих бібліотечних систем стикається з низкою технічних викликів: необхідністю підтримки високої швидкості пошуку в каталогах, забезпеченням безпеки персональних даних під час реєстрації та авторизації, а також горизонтальним масштабуванням при пікових навантаженнях [2]. Для вирішення цих завдань традиційно використовувалися монолітні архітектури, які сьогодні поступово поступаються місцем розподіленим мікросервісним рішенням на основі об’єктно-орієнтованого програмування.

Сучасні розробники часто постають перед вибором між монолітом та мікросервісами. Наприклад, монолітна архітектура простіша у початковому розгортанні, але зі зростанням бази книг та кількості користувачів стає громіздкою та складною для оновлення. Натомість мікросервісний підхід дозволяє

розділити систему на незалежні сервіси (сервіс авторизації, сервіс каталогу книг тощо), які комунікують між собою через API, що значно підвищує загальну відмовостійкість застосунку [3].

Метою дослідження є обґрунтування доцільності та порівняльний аналіз монолітної та мікросервісної архітектур для оптимізації процесів розробки вебплатформи «Онлайн-бібліотека» в середовищі Visual Studio 2026.

Результати дослідження

Ефективність функціонування онлайн-бібліотеки безпосередньо залежить від обраної структури компонентів застосунку, яка має гарантувати мінімальний час відгуку клієнтської частини (React) на запити до серверних модулів (C#). У ході дослідження встановлено, що розподіл системи на окремі мікросервіси дозволяє ізолювати критично важливі процеси, такі як реєстрація, авторизація користувачів, а також створення, оновлення та перегляд каталогу видань.

Першою розглянутою моделлю є класична монолітна архітектура, де інтерфейс користувача, логіка обробки даних та доступ до бази даних об'єднані в один великий програмний вузол (рис. 1). У контексті бібліотеки це означає, що збій у модулі генерації статистики чи рецензій може призвести до повної зупинки роботи всього сервісу каталогу або авторизації [4].

Рисунок 1 - Монолітна структура компонентів застосунку

Головною перевагою монолітної архітектури є проста та швидка взаємодія між компонентами, оскільки всі модулі працюють у межах одного процесу. Це спрощує розробку, тестування та розгортання системи. Проте така архітектура має суттєвий недолік – складність масштабування окремих модулів. Наприклад, каталог книг, який отримує найбільше запитів, неможливо масштабувати незалежно від інших частин системи, тому доводиться дублювати весь застосунок [3].

Другим архітектурним рішенням, реалізованим у межах проєкту, є мікросервісна архітектура (рис. 2). У цій моделі система поділяється на окремі незалежні сервіси, кожен з яких відповідає за власну бізнес-функцію та має окрему базу даних. Такий підхід дозволяє незалежно масштабувати найбільш навантажені модулі, підвищує відмовостійкість системи та спрощує командну розробку. Водночас мікросервісна архітектура потребує складнішої інфраструктури та організації взаємодії між сервісами.

Рисунок 2 - Мікросервісна архітектура вебплатформи «Онлайн-бібліотека»

Використання мікросервісів є доцільним для систем, де критично важливо забезпечити безперебійну роботу інтерфейсу користувача. Наприклад, завдяки відокремленню модуля автентифікації (JWT-токени), процес авторизації виконується незалежно від навантаження на пошуковий рушій каталогу. Клієнтська частина застосунку, побудована на JavaScript (React), взаємодіє з мікросервісами через єдиний шлюз (API Gateway), що спрощує маршрутизацію запитів та підвищує безпеку [5].

Проведений порівняльний аналіз та побудовані послідовні діаграми алгоритмів роботи авторизації дозволили визначити ключові переваги мікросервісного підходу для онлайн-бібліотеки. Основним параметром порівняння стала гнучкість розгортання: мікросервіси дозволяють розробникам оновлювати функціонал створення та редагування картки книги без необхідності перезавантажувати модулі реєстрації користувачів [6].

З точки зору підтримки коду в середовищі Visual Studio 2026, використання принципів об’єктно-орієнтованого програмування в мікросервісах забезпечує високий рівень інкапсуляції та чистоти архітектури. Проте проектування такої системи потребує складнішої логіки для забезпечення консистентності даних між сервісами та налаштування надійної мережевої взаємодії.

Підводячи підсумок порівняння, можна стверджувати, що для сучасних інтерактивних вебплатформ з великою кількістю користувачів пріоритетною є мікросервісна архітектура. Вона дозволяє скоротити час відгуку інтерфейсу та гарантує стабільну роботу системи навіть при масових зверненнях до сховища книг [7].

Висновки

Результати проведені в межах розробки вебплатформи «Онлайн-бібліотека» підтверджують, що вибір мікросервісної архітектури є ключовим фактором для створення масштабованого та стійкого програмного продукту. Порівняльний аналіз показав, що відокремлення модуля авторизації та каталогу книг у самостійні сервіси на C# дозволяє оптимізувати навантаження на сервер та забезпечити безперебійний інтерактивний доступ користувачів до книг через клієнтську частину на React. Впровадження мікросервісного підходу підвищує відмововідмову стійкість системи, унеможливлюючи критичні збої

всього застосунку через помилки в окремих модулях. Перспективи подальших досліджень полягають у розробці механізмів динамічного кешування каталогу книг та інтеграції системи з хмарними сервісами для автоматичного масштабування платформи під час пікових навантажень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Newman S. Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems. – 2nd ed. – O'Reilly Media, 2021. – 614 p.
2. Fowler M. Microservices: a definition of this new architectural term. URL: https://martinfowler.com/articles/microservices.html
3. Трофименко О. Г., Прокоп Ю. В. Веб-технології та проектування веб-систем: навч. посіб. – Одеса: Фенікс, 2019. – 246 с.
4. Richter J. CLR via C#. Pro-Programmer. – 4th ed. – Microsoft Press, 2012. – 896 p.
5. Microsoft Docs. Architectural styles: Microservices. URL: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/guide/architecture-styles/microservices
6. Бублик В. В. Об'єктно-орієнтоване програмування: підручник. – К.: ІТ-книга, 2015. – 632 с.
7. Evans E. Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software. – Addison-Wesley, 2003. – 560 p.

Обертинський Андрій Миколайович – студент кафедри комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: obertynskiya@gmail.com.

Перепелиця В'ячеслав Ігорович – доктор філософії, асистент кафедри «Комп'ютерних наук», e-mail: pvi_92@ukr.net; Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Пашкевич Анна Олександрівна – студентка кафедри комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: annapawkevich@gmail.com

Obertynskyi Andrii Mykolayovych – student of Computer Science Department, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: obertynskiya@gmail.com.

Perepelytsia Viacheslav Ihorovych – PhD, assistant of the Department of Computer Science, e-mail: pvi_92@ukr.net; Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Pashkevych Anna Oleksandrivna – student of Computer Science Department, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: annapawkevich@gmail.com

УДК 681.12

Панасюк В.
В. Юхимчук М. С.
Лесько В. О.

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ВЕБ-ДОДАТКІВ ШЛЯХОМ КЕШУВАННЯ ЗАПИТІВ ДО БАЗИ ДАНИХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. Запропоновано підхід до підвищення продуктивності web-додатків шляхом кешування запитів до реляційної бази даних із застосуванням систем Redis та Memcached. Проведено порівняльне тестування швидкодії без кешу та з різними стратегіями кешування на прикладі REST API на базі Node.js / PostgreSQL. Запропоновано стратегію інвалідації кешу типу «write-through», що забезпечує актуальність даних при зниженні середнього часу відповіді у 57 разів.

Ключові слова: кешування, Redis, Memcached, база даних, продуктивність, PostgreSQL, REST API, Node.js, інвалідація кешу.

Abstract. An approach to improving web application performance through database query caching using Redis and Memcached systems is considered. Comparative performance testing without cache and with different caching strategies was conducted on the example of a REST API based on Node.js / PostgreSQL. A write-through cache invalidation strategy is proposed, ensuring data relevance while reducing the average response time by 57 times.

Keywords: caching, Redis, Memcached, database, performance, PostgreSQL, REST API, Node.js, cache invalidation.

Вступ

Сучасні web-додатки обробляють мільйони запитів на добу, і значну частину затримок спричиняє надмірне звернення до бази даних. За даними досліджень, до 70% запитів у типовому web-сервісі є повторюваними і можуть бути обслужені з кешу без звернення до СУБД [1]. Кешування на рівні застосунку дозволяє суттєво знизити навантаження на сервер БД, зменшити час відповіді та збільшити пропускну здатність системи. Особливої актуальності це набуває в умовах мікросервісної архітектури, де кожен зайвий міжсервісний запит збільшує загальну затримку.

Мова програмування JavaScript (Node.js) у поєднанні з СУБД PostgreSQL є одним із найпоширеніших стеків для побудови highload-сервісів. Підключення проміжного рівня кешування на базі Redis або Memcached дає змогу обслуговувати повторювані запити з оперативної пам'яті, уникаючи витратних операцій читання з диску. Актуальність теми зумовлена зростаючим попитом на інструменти оптимізації продуктивності в умовах цифрової трансформації підприємств.

Актуальність

У 2025–2026 роках обсяги даних, що обробляються web-додатками, продовжують стрімко зростати. За даними Google, затримка відповіді понад 200 мс знижує конверсію на 20%, а кожні додаткові 100 мс затримки коштують до 1% виручки [2]. Водночас масштабування бази даних є дорогим рішенням, тому кешування залишається найбільш економічно ефективним способом підвищення швидкодії. Для студентів спеціальності «Комп'ютерні технології та програмування» ФІТА ВНТУ розуміння механізмів кешування є базовою компетентністю при розробці highload-систем.

Таблиця 1 — Порівняння часу відповіді REST API при різних стратегіях кешування (PostgreSQL, 10k записів, 100 паралельних запитів)

Сценарій запиту	Без кешу, мс	Redis, мс	Memcached, мс	Приріст (Redis), %
Простий SELECT (1 запис)	45	2	3	−95,6
JOIN 3 таблиць (50 записів)	210	4	5	−98,1
Агрегація (COUNT/SUM)	380	3	4	−99,2
Пагінація (100 записів)	160	5	6	−96,9
Середнє по всіх	199	3,5	4,5	−98,2

Основні задачі

Головними задачами оптимізації продуктивності веb-додатку є передусім проектування проміжного шару кешування між застосунком та СУБД. Ключовим етапом є розробка алгоритму генерації унікального ключа кешу на основі SQL-запиту та його параметрів. Для організації кешування в реальному часі система інтегрує клієнтські бібліотеки ioredis (Redis) та memjs (Memcached), що забезпечують асинхронну взаємодію з кеш-серверами.

Важливою складовою є реалізація механізму безпечної інвалідації кешу стратегією «write-through», що запобігає читанню застарілих даних при операціях запису. Окрім цього, система передбачає налаштування TTL (Time-To-Live) для кожного типу запитів з урахуванням частоти оновлення даних. Завершує архітектуру підсистема навантажувального тестування на базі Apache JMeter для вимірювання ефективності кешування при 100 та 500 паралельних користувачах [3–6].

Можливий шлях вирішення задачі

Технічна реалізація кешування базується на перехопленні запитів до СУБД на рівні сервісного шару застосунку. Основною проблемою є генерація детермінованого ключа кешу та коректна інвалідація при зміні даних. Для вирішення цього застосовується хешування SQL-запиту разом із параметрами [2–4].

Нижче наведено фрагмент коду на мові JavaScript, який демонструє базовий принцип кешуючого middleware для Express.js:

```
const redis = require('ioredis');
const crypto = require('crypto');
const client = new redis();

async function cachedQuery(sql, params, ttl = 60) {
  const key = crypto
    .createHash('sha256')
    .update(sql + JSON.stringify(params))
    .digest('hex');
  const cached = await client.get(key);
  if (cached) return JSON.parse(cached);
  const result = await db.query(sql, params);
  await client.setex(key, ttl, JSON.stringify(result));
  return result;
   }
```



Сценарій запиту	Без кешу, мс	Redis, мс	Memcached, мс
Простий SELECT (1 запис)	45	2	3
JOIN 3 таблиць (50 записів)	210	4	5
Агрегація (COUNT/SUM)	380	3	4
Пагінація (100 записів)	160	5	6
Середнє по всіх	199	3.5	4.5

Рисунок 1 – Результати роботи системи кешування та порівняння продуктивності REST API з використанням Redis і Memcached.

Для стабільної роботи в умовах конкурентних запитів реалізовано механізм «cache stampede prevention» на основі блокування: перший запит при cache miss встановлює тимчасове блокування, а наступні очікують його результат, не генеруючи зайвих запитів до БД [5].

Суть запропонованого методу полягає в алгоритмічному зіставленні хешу запиту з кешованим результатом. Вибір джерела даних S залежить від наявності ключа у кеші:

$$S = \text{кеш, якщо } key \in Cache;\ \text{БД та запис у кеш — інакше.}$$

Така модель дозволяє легко налаштовувати TTL для різних типів запитів, не змінюючи логіки основного обробника, що відповідає принципу єдиної відповідальності (Single Responsibility Principle) [6–8].

Висновки

Застосування кешування запитів до бази даних дозволяє знизити час відповіді REST API у десятки разів без зміни архітектури самої СУБД. Redis виявився продуктивнішим за Memcached завдяки підтримці складних типів даних та вбудованому механізму TTL. Запропонована стратегія «write-through» інвалідації забезпечує сильну узгодженість даних при мінімальних витратах продуктивності. Результати підтверджують доцільність застосування кешування у будь-якому highload веb-додатку вже на ранніх етапах проектування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Дейт К. Дж. Введення в системи баз даних / К. Дж. Дейт. — 8-ме вид. — М.: Вільямс, 2006. — 1328 с.
2. Google Web Fundamentals. Performance [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://developers.google.com/web/fundamentals/performance — Загол. з екрана.
3. Карлсон Д. Redis in Action / Д. Карлсон. — Manning Publications, 2013. — 310 p.
4. Документація Redis [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://redis.io/docs — Загол. з екрана.
5. Документація Memcached [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://memcached.org — Загол. з екрана.
6. Fowler M. Patterns of Enterprise Application Architecture / M. Fowler. — Addison-Wesley, 2002. — 533 p.
7. Документація Node.js [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://nodejs.org/en/docs — Загол. з екрана.

8. Документація PostgreSQL [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.postgresql.org/docs — Загол. з екрана.
9. Apache JMeter User Manual [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://jmeter.apache.org/usermanual — Загол. з екрана.
10. ДСТУ ISO/IEC 25010:2013. Системи та програмне забезпечення. Вимоги до якості та оцінювання. — К.: Держспоживстандарт України, 2015. — 30 с.
11. Leshchenko Yu., Yukhimchuk M., Lesko V., Ivanov Yu. Integrating Clustering and Artificial Intelligence for Improved Efficiency in Last-Mile Logistics. Measuring and Computing Devices in Technological Processes. 2025. Vol. 84 (4). pp. 346-350. https://doi.org/10.31891/2219-9365-2025-84-41.
12. Юхимчук М.С., Лесько В.О., Дубовой В.М., Іванов Ю.Ю. Інтелектуальна система автоматичного керування процесом сушіння зернових культур на основі IoT-технологій. Наукові праці ВНТУ. Вінниця: ВНТУ, 2025. №4. С. 1-8. https://doi.org/10.31649/2307-5376-2025-4-46-53.

Панасюк Владислав Вадимович — студент групи 2ПКТ-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: bardivlad1@gmail.com

Науковий керівник: **Юхимчук Марія Сергіївна** — д-р техн. наук, професор кафедри комп'ютерних систем управління, Вінницький національний технічний університет, e-mail: umcmasha@gmail.com.

Лесько Владислав Олександрович — канд. техн. наук, доцент кафедри електричних станцій і систем, Вінницький національний технічний університет, e-mail: leskovlad@ukr.net.

Vladyslav Vadymovych Panasiuk – student of group 2PKT-24b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bardivlad1@gmail.com.

Supervisor: **Mariia Serhiivna Yukhymchuk** – Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Computer Control Systems, Vinnytsia National Technical University, e-mail: umcmasha@gmail.com.

Vladyslav Oleksandrovych Lesko – Ph.D. in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Electric Stations and Systems, Vinnytsia National Technical University, e-mail: leskovlad@ukr.net.

УДК 618.12

К. С. Курганюк
М. С. Юхимчук
В. О. Лесько
В. М. Севастьянов

ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ANDROID-ДОДАТКІВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО МЕРЕЖЕВОГО З'ЄДНАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *У роботі досліджується проблема втрати даних та зниження продуктивності мобільних додатків при зміні станів їх життєвого циклу під час перебоїв у мережі. Пропонується використання архітектурного патерну MVVM у поєднанні з компонентами ViewModel та WorkManager. Показано, що такий підхід дозволяє зберегти стан інтерфейсу при зміні конфігурації пристрою, оптимізувати фонові процеси та гарантовано виконати мережеві запити.*

Ключові слова: життєвий цикл додатку, Android, MVVM, ViewModel, WorkManager, фонові процеси

Abstract. The paper investigates the problem of data loss and performance degradation of mobile applications during lifecycle state changes caused by network interruptions. The use of the MVVM architectural pattern combined with ViewModel and WorkManager components is proposed. It is shown that this approach allows preserving the user interface state during device configuration changes, optimizing background processes, and ensuring the guaranteed execution of network requests.

Keywords: application lifecycle, Android, MVVM, ViewModel, WorkManager, background processes.

Вступ. Сучасні мобільні додатки все частіше функціонують у режимі постійного обміну даними з віддаленими серверами. Основною проблемою при розробці такого програмного забезпечення є коректне управління життєвим циклом компонентів (Activity та Fragment). При зміні конфігурації пристрою (наприклад, поворот екрану) або тимчасовій втраті мережевого з'єднання традиційні підходи призводять до перезапуску активностей, обриву поточних мережевих запитів та втрати введених користувачем даних. Це вимагає впровадження нових архітурних рішень для підвищення стійкості локальних мобільних систем, що безпосередньо корелює із сучасними підходами до підвищення надійності функціонування складних розподілених систем управління.

Актуальність. Забезпечення безперервного користувацького досвіду (UX) є критичним фактором успішності програмного продукту. Традиційна архітектура (MVC/MVP), де логіка тісно пов'язана з життєвим циклом UI-компонентів, не здатна ефективно впоратися з асинхронними мережевими завданнями при нестабільному зв'язку. Впровадження архітектури MVVM (Model-View-ViewModel) та сучасних інструментів фонової обробки дозволяє ізолювати дані від життєвого циклу екрану, що особливо актуально для додатків, які функціонують у розподілених середовищах паралельно з процесами централізованого моніторингу та моделювання кіберфізичних систем в умовах дії негативних зовнішніх факторів.

Таблиця 1. Аналіз проблем традиційної архітектури та пропоновані рішення

Проблема сучасних додатків	**Опис проблеми**	**Рішення (Що пропонується)**	**Результат**
Втрата даних при зміні конфігурації	Знищення та перестворення Activity призводить до втрати стану UI	Використання компонента **ViewModel**	Дані зберігаються незалежно від перестворення екрану
Обрив мережевих запитів	Згортання додатку зупиняє поточні потоки передачі даних	Впровадження **Kotlin Coroutines** та асинхронних викликів	Запити коректно призупиняються та відновлюються
Невиконання критичних задач без інтернету	Конфлікти залежностей та версій бібліотек	Використання **WorkManager** для відкладених задач	Гарантоване виконання задачі при появі мережі

Основні задачі оптимізації мобільних додатків зосереджені на: забезпеченні збереження стану інтерфейсу користувача під час непередбачуваних змін конфігурації пристрою; відокремленні бізнес-логіки від компонентів життєвого циклу Android (Activity/Fragment) для уникнення витоків пам'яті (Memory Leaks); реалізації механізму гарантованої доставки мережевих запитів навіть за умови тимчасової відсутності інтернет-з'єднання; зниженні навантаження на апаратні ресурси смартфона шляхом правильної призупинки фонових процесів при переході додатку в стан onStop() або onDestroy().

Шляхи вирішення. Багаторівнева архітектура та математична оцінка. Поставлені задачі вирішуються шляхом переходу на реактивну архітектуру MVVM. На рівні UI (View) відбувається лише підписка на зміни даних, на рівні ViewModel зберігається стан, який переживає перестворення Activity, а на інфраструктурному рівні інтегрується WorkManager. Для математичної оцінки ефективності обробки черги відкладених завдань в умовах нестабільної мережі запропоновано використовувати коефіцієнт надійності доставки даних ($K_{\text{н д}}$):

$$K_{\text{н}}\text{д} = N_s uc/(N_a ll * (1 + t_o ff))$$

де $N_s uc$ - кількість успішно виконаних та синхронізованих мережевих запитів; $N_a ll$ - загальна кількість ініційованих запитів користувачем $t_o ff$ - нормований час перебування пристрою в автономному (офлайн) режимі. Завдяки використанню системи обмежень (Constraints) у WorkManager, параметри синхронізації автоматично адаптуються до стану мережі.



Рис.1 -Залежність завантаження оперативної пам’яті

Таблиця 2. Вплив запропонованої архітектури на показники стабільності додатку

Компонент / Технологія	**Застосування у проекті**	**Переваги (порівняно з традиційним підходом)**	**Зниження ризиків / витрат**
ViewModel	Утримання стану екрану при зміні конфігурації	Усуває необхідність ручного збереження через onSaveInstanceState	Зменшення витоків пам'яті на 40%
WorkManager	Відкладені та гарантовані фонові задачі	Запит стає в чергу і виконується ОС при наявності мережі	Зниження втрати даних користувачів до 0%
Kotlin Coroutines	Керування асинхронними потоками	Легке скасування мережевих запитів, прив'язаних до життєвого циклу	Оптимізація використання батареї на 15-20%

Висновки. Автоматизація управління життєвим циклом мобільних додатків за допомогою сучасних архітектурних компонентів перетворює їх на стійкі системи. Впровадження ViewModel та WorkManager дозволяє вирішити критичні проблеми втрати даних під час перебоїв у мережі та зміни станів інтерфейсу. Запропонований підхід не лише гарантує виконання відкладених мережевих запитів, а й суттєво знижує навантаження на ресурси пристрою. Подальший розвиток дослідження передбачає інтеграцію засобів локального кешування (наприклад, Room Database) для забезпечення повноцінної офлайн-роботи додатків.

Література

1. Android Developers. Guide to app architecture [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://developer.android.com/topic/architecture
2. Android Developers. Managing Lifecycle-Aware Components [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://developer.android.com/topic/libraries/architecture/lifecycle
3. Griffiths D., Griffiths D. Head First Android Development: A Brain-Friendly Guide. 3rd ed. O'Reilly Media, 2021. 928 p.
4. СТРЕМБІЦЬКИЙ П., ЮХИМЧУК М., ЛЕСЬКО В., ПЕРЕПЕЛИЦЯ С. Централізований моніторинг інфраструктури з використанням системи Thanos: перспективи та виклики. Herald of Khmelnytskyi National University. Technical Sciences, 2025, 347(1), 417-422.
5. Перепелиця С., Юхимчук М., Лесько В. Моделювання кіберфізичних систем управління в умовах негативних зовнішніх факторів. Measuring and computing devices in technological processes, 2025, (1), 7–12.
6. Functional Dependability of Distributed Control of Multi-Zone Objects Under Failures Conditions / V. Dubovoi, M. Yukhimchuk, V. Kovtun, K. Grochla. IEEE Access. 2024. Vol. 12. pp. 95736□95749.

Курганюк Катерина Сергіївна – студентка групи 2ПКТ 24-б, факультет інтелектуальних інформаційних
технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kurganukkata@gmail.com
Науковий керівник: ***Юхимчук Марія Сергіївна*** – професор кафедри комп'ютерних систем управління
Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: umc1987@vntu.edu.ua
Лесько Владислав Олександрович - канд. техн. наук, доцент кафедри електричних станцій і систем,
Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: leskovlad@ukr.net
Севастьянов Володимир Миколайович – канд. техн. наук, доцент кафедри Автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, sevastiyanov.vladimir@vntu.edu.ua
Kurganiuk Katya Serhiivna – student of group 2PKT 24-b, Faculty of Intellectual Information Technologies and
Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kurganukkata@gmail.com
Supervisor: ***Yukhymchuk Maria Serhiivna*** – Professor of the Department of Computer Control Systems, Vinnytsia
National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske Shose, 95, e-mail: umc1987@vntu.edu.ua
Vladyslav Oleksandrovych Lesko – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department
of Electric Stations and Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske Shose, 95 e-mail:
leskovlad@ukr.net
Sevastiyanov Volodymyr Mykolayovych – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the
Department of Automation and Intellectual Information Technologies, Vinnytsia, Khmelnytske Shosse, 95, e-mail:
sevastiyanov.vladimir@vntu.edu.ua

УДК 004.4:378

Д. І. Шиманський [1]
В. О. Денисюк[1]

РОЗРОБКА WEB-СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОСОБИСТИМИ ФІНАНСАМИ

[1] Вінницький національний технічний університет.

Анотація

У тезах розглянуто проблему ефективного управління особистими фінансами та контролю бюджету. Проведено аналіз існуючих застосунків для обліку коштів і виявлено їхні обмеження щодо гнучкості налаштувань та зручності використання у єдиному середовищі. Запропоновано розробку WEB-системи, яка забезпечує зручний моніторинг щоденних транзакцій, гнучку категоризацію витрат і доходів, планування бюджету та візуалізацію фінансової статистики.

Ключові слова: WEB-система, особисті фінанси, автоматизація, облік витрат, бюджетування, фінансова грамотність.

Abstract

The paper addresses the problem of effective personal finance management and budget control. An analysis of existing applications for financial accounting is conducted, identifying their limitations regarding configuration flexibility and usability in a single environment. The development of a WEB-system is proposed, which provides convenient monitoring of daily transactions, flexible categorization of expenses and incomes, budget planning, and visualization of financial statistics.

Keywords: WEB-system, personal finance, automation, expense tracking, budgeting, financial literacy.

Вступ

Управління особистими фінансами є обов'язковою складовою сучасної життєдіяльності та фундаментальною основою фінансової грамотності кожної людини [1]. В умовах стрімкої цифровізації суспільства та економіки, перехід від традиційних (паперових) методів обліку коштів до автоматизованих інформаційних систем є не просто зручністю, а необхідністю. Більшість користувачів стикаються з проблемою розпорошеності коштів між різними банківськими рахунками, електронними гаманцями та готівкою, що суттєво ускладнює цілісне розуміння свого реального фінансового стану та планування майбутніх витрат.

Водночас існуючі на ринку програмні рішення (мобільні застосунки, десктопні програми) часто перевантажені надлишковим функціоналом, вимагають платної підписки для доступу до базової аналітики або, навпаки, не надають користувачу достатньої гнучкості у створенні власних категорій та налаштуванні системи під індивідуальні потреби. У зв'язку з цим надзвичайно актуальним є завдання розробки власної, незалежної та легкомасштабованої WEB-системи, яка б забезпечувала єдине комплексне середовище для централізованого ведення обліку доходів та витрат, планування щомісячного бюджету та встановлення довгострокових фінансових цілей.

Результати дослідження

У ході дослідження було проведено комплексний аналіз сучасних програмних рішень, що застосовуються для управління особистими фінансами (зокрема, Spendee, Wallet), а також вбудованих аналітичних інструментів популярних банківських систем [2]. Розглянуто їхні функціональні можливості, архітектурні рішення та підходи до візуалізації даних. Встановлено, що зазначені рішення автоматизують базові процеси обліку, однак часто обмежують користувача у кастомізації звітів, не дозволяють експортувати дані у зручних форматах без преміум-доступу та прив'язують його до конкретної мобільної платформи.

На основі проведеного аналізу розроблено прототип WEB-системи управління особистими фінансами. Запропонована система реалізує класичну трирівневу архітектуру: клієнтський рівень (веб-інтерфейс у браузері), серверний рівень (обробка запитів і реалізація бізнес-логіки) та рівень зберігання даних (реляційна база даних) [3-5]. Структурну модель розробленої системи подано на рис. 1.



Рис. 1 – Структурна схема інформаційної системи

Клієнтський рівень забезпечує взаємодію користувачів із системою через інтуїтивно зрозумілий графічний інтерфейс, адаптований під різні діагоналі екранів. Серверний рівень здійснює перевірку коректності введених фінансових даних, обробку API-запитів, розрахунок бюджетних лімітів та управління авторизацією користувачів. Рівень зберігання даних забезпечує централізоване та безпечне збереження інформації про облікові записи, історію всіх транзакцій, користувацькі категорії та налаштування, що гарантує цілісність і актуальність фінансової статистики.

У процесі розробки реалізовано такі функціональні можливості:

- безпечна авторизація та автентифікація користувачів із захистом персональних даних;
- модуль оперативного додавання, редагування та видалення фінансових транзакцій;
- система високогнучкої категоризації з можливістю створення необмеженої кількості власних категорій;
- модуль планування бюджету на заданий період та відстеження прогресу досягнення фінансових цілей;

- генерація детальних візуальних звітів (кругові діаграми, графіки динаміки витрат) для зручного аналізу.

Порівняльний аналіз із популярними існуючими трекерами та банківськими системами (табл. 1) показав, що запропонована система є спеціалізованою саме для індивідуального супроводу фінансів без нав'язування зайвих послуг, поєднує функції гнучкого налаштування та детальної аналітики в одному веб-середовищі.

Таблиця 1 – Порівняння запропонованої системи з аналогами

Характеристика (Критерії)	Банківські застосунки	Популярні трекери	Запропонована WEB-система
Створення власних категорій	Неможливо (лише стандартні)	Платна функція	Доступно
Платформа доступу	Лише мобільний додаток	Переважно мобільний додаток	Веб-браузер (ПК)
Вартість використання	Безкоштовно	Наявність нав'язливих платних підписок	Повністю безкоштовно
Фокус на базові потреби	Низький	Середній	Високий

Таким чином, отримані результати свідчать про доцільність застосування власної розробленої WEB-системи як ефективного інструменту для автоматизації обліку та контролю особистого бюджету.

Висновки

У результаті проведеного дослідження встановлено, що розробка спеціалізованої WEB-системи з інтегрованою реляційною базою даних є ефективним підходом до вирішення проблеми комплексного управління особистим капіталом. Запропонована інформаційна система дозволяє значно оптимізувати процес обліку щоденних транзакцій, надати користувачу гнучкі інструменти для категоризації та забезпечити оперативний контроль за виконанням закладеного бюджету за рахунок впровадження інтуїтивного інтерфейсу швидкого вводу даних, реалізації модульної архітектури з можливостю створення власних ієрархій категорій, а також використання інструментів автоматичної візуалізації фінансової статистики в режимі реального часу. Реалізація такого рішення сприяє підвищенню загального рівня фінансової грамотності населення та може бути легко адаптована або масштабована під специфічні потреби різних категорій користувачів у майбутньому [1].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кухарська Н. О. Управління особистими фінансами: навчальний посібник / Н. О. Кухарська. – Одеса: ОНЕУ, 2021. – 185 с.

2. Spendee – Personal Finance Tracker [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.spendee.com/ (дата звернення: 26.03.2026).

3. React Reference Overview [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://react.dev/reference/react (дата звернення: 25.03.2026).

4. Node.js Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nodejs.org/docs/latest/api/ (дата звернення: 25.03.2026).

5. PostgreSQL: Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.postgresql.org/docs/ (дата звернення: 26.03.2026).

Шиманський Дмитро Ігорович – студент групи 2КН-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: dimashiman2203@gmail.com;

Денисюк Валерій Олександрович – канд. техн. наук, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, E-mail: vad64@i.ua;

Shymanskyi Dmytro I. – Student of group 2KN-22b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, e-mail: dimashiman2203@gmail.com;

Denysiuk Valerii O. – Cand. Sc. (Eng.), Assistant Professor of the Chair of Integration Education with Production, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, E-mail: vad64@i.ua;

УДК 004.415.23

І. Р. Арсенюк
П. М. Столяр

АРХІТЕКТУРА ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІГРОВОЇ СИТУАЦІЇ В UNITY

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі представлено результати проєктування програмного модуля збереження ігрової ситуації для рушія Unity. Обґрунтовано перехід від рефлексивного пошуку об'єктів, що зберігаються через FindObjectsOfType до самореєстрації компонентів у глобальному реєстрі на основі HashSet. Архітектуру побудовано за моделлю «оркестратор + незалежні сервіси»: центральний клас керує послідовністю викликів, а підсистеми серіалізації, стиснення, шифрування, версійної міграції та відкату стану залишаються відокремленими одна від одної. Бінарну серіалізацію виконано засобами MessagePack-CSharp у режимі IntKey з блочним стисненням LZ4. Конфіденційність і цілісність файлу сейву забезпечено схемою «Encrypt-then-MAC» на основі AES-256-CBC та HMAC-SHA256, причому вибір саме CBC замість GCM продиктовано вимогою сумісності з компілятором IL2CPP. Експериментальні дослідження підтверджують працездатність модуля для типових ігрових сценаріїв.

Ключові слова: *збереження ігрового стану, рушій Unity, бінарна серіалізація, MessagePack, LZ4, AES-256-CBC, HMAC-SHA256, відкат стану, версійна міграція, Roslyn Source Generators.*

Abstract

This paper presents the results of designing a software module for saving game state in the Unity engine. The transition from reflective object discovery via FindObjectsOfType to self-registration of components in a global HashSet-based registry is substantiated. The architecture follows the «orchestrator + independent services» model: a central class manages the call sequence, while serialization, compression, encryption, version migration, and rollback subsystems remain decoupled. Binary serialization is implemented using MessagePack-CSharp in IntKey mode with LZ4 block compression. Confidentiality and integrity of the save file are ensured by the «Encrypt-then-MAC» scheme based on AES-256-CBC and HMAC-SHA256, with CBC chosen over GCM due to IL2CPP compatibility constraints. Experimental research confirms the module's operability in typical game scenarios.

Keywords: *game state saving, Unity engine, binary serialization, MessagePack, LZ4, AES-256-CBC, HMAC-SHA256, state rollback, version migration, Roslyn Source Generators.*

Вступ

Сучасні відеоігри оперують десятками і сотнями динамічних об'єктів сцени, кожен з яких має власний стан. Збереження прогресу з часом перестало бути задачею запису кількох числових параметрів і перетворилося на серіалізацію складного контексту з вимогами до швидкості, обсягу, цілісності та можливості еволюції формату між версіями гри [1]. Вбудовані засоби Unity (PlayerPrefs, JsonUtility) орієнтовані на роботу з простими типами даних і не передбачають ні криптографічного захисту, ні версійної міграції, ні безпечного відкату до попередніх станів.

Поширені сторонні рішення частково знімають ці обмеження, проте успадковують характерні архітектурні недоліки: пошук об'єктів через сканування сцени, відсутність перевірки цілісності зашифрованих даних, брак механізму повернення до попереднього збереження [2]. Жодне з

розглянутих рішень не поєднує бінарну серіалізацію, автентифіковане шифрування та інструменти відмовостійкості в межах єдиної архітектури.

З огляду на це у роботі пропонується спроєктувати програмний модуль, у якому всі названі механізми працюють разом. Окремою задачею при цьому є також забезпечення стабільної роботи в умовах AOT-компіляції (Ahead-Of-Time compilation) на мобільних платформах, де рантайм-рефлексія недопустима.

Результати дослідження

Архітектуру модуля сформовано за моделлю «оркестратор + незалежні сервіси». Центральний клас SaveManager керує лінійною послідовністю операцій збереження та завантаження і не втручається у внутрішню реалізацію жодної з підсистем. Сервіси серіалізації, шифрування, стиснення, фонового автозбереження, версійної міграції та відкату взаємодіють між собою винятково через цей оркестратор. Реєстр об’єктів, що зберігаються реалізовано як статичну колекцію HashSet, до якої компоненти додаються в OnEnable і видаляються в OnDisable; такий підхід усуває потребу у викликах FindObjectsOfType, обчислювально витратних на середніх і великих сценах [3]. Загальну організацію модуля, центральний оркестратор та підпорядковані йому сервіси наведено на рис. 1.



Рисунок 1 – Архітектура програмного модуля збереження ігрової ситуації

Бінарну серіалізацію виконано засобами бібліотеки MessagePack-CSharp у режимі IntKey (цілочислових ключів) з вбудованим блочним стисненням Lz4BlockArray [4]. MessagePack – це бінарний формат обміну даними, що його автори описують як «JSON (JavaScript Object Notation), тільки швидкий і компактний»: він зберігає ту саму модель «ключ–значення», проте не у вигляді тексту, а у вигляді щільно упакованих байтів; конкретну реалізацію від компанії Cysharp обрано через те, що вона помітно оптимізованіша за оригінальну реалізацію MsgPack-Cli – типізовані класи-перетворювачі для кожного типу створюються ще на етапі компіляції, без рантайм-рефлексії (Runtime Reflection – аналізу структури типів під час виконання), а сама десеріалізація не породжує зайвих алокацій пам'яті, що для Unity важливо, бо провокування збирача сміття (Garbage Collector, GC) посеред кадру дає помітні просідання частоти кадрів. Режим IntKey означає, що поля класу позначаються не рядковими іменами, а цілочисловими індексами через атрибут [Key(0)], [Key(1)] і далі, тож у файл потрапляє не назва поля, а лише його номер – представлення виходить компактнішим і трохи швидшим у читанні, ніж у режимі зі строковими ключами (StringKey); платою за це є

дисципліна додавання нових полів виключно в кінець класу, інакше індекси зсунуться і старі сейви прочитаються неправильно. Стиснення покладено на алгоритм LZ4 (Lempel–Ziv, четверта версія) з акцентом саме на швидкість розпакування, а не на максимальний коефіцієнт – його декодер працює майже на швидкості читання з оперативної пам'яті, що для сейвів доречно, оскільки завантаження виконується частіше за збереження; варіант Lz4BlockArray (блочний масив LZ4) додатково розбиває дані на окремі блоки і стискає кожен незалежно, дещо прискорюючи розпакування великих файлів. Обидва кроки – серіалізація і стиснення – викликаються одним методом і працюють як єдиний конвеєр, без проміжного копіювання буферів; для тестового набору з десяти компонентів розмір записуваного файлу (сейву) зменшується з 1309 байт (JSON) до приблизно 600 байт (MessagePack + LZ4), і основну економію дає саме перехід до бінарного формату, тоді як додаткове стиснення скорочує об'єм приблизно вдвічі.

Захист цілісності та конфіденційності файлу збереження побудовано за схемою «Encrypt-then-MAC» (спочатку шифрування, потім обчислення коду автентифікації повідомлення; MAC – Message Authentication Code) [5, 6]. Дані шифруються алгоритмом AES-256-CBC (AES – Advanced Encryption Standard, симетричний блоковий шифр із 256-бітним ключем; CBC – Cipher Block Chaining, режим зчеплення блоків шифротексту) з випадковим 128-бітним вектором ініціалізації (IV, Initialization Vector), а над зашифрованим масивом обчислюється підпис HMAC-SHA256 (HMAC – Hash-based Message Authentication Code, код автентифікації на основі хеш-функції; SHA-256 – Secure Hash Algorithm з виходом 256 біт). На етапі завантаження порядок зворотний: спочатку звіряється підпис, і лише за умови збігу виконується дешифрування; саме порівняння реалізовано за сталий час, щоб ускладнити можливі таймінг-атаки. Вибір саме CBC замість сучаснішого GCM (Galois/Counter Mode – режим лічильника Галуа) зумовлений практичними міркуваннями. Клас AesGcm у Unity при компіляції через IL2CPP (транслятор проміжного коду в C++) на мобільних платформах часто спричиняє виключення PlatformNotSupportedException, тоді як CBC підтримується стабільно. Криптографічні накладні витрати (оверхед) залишаються фіксованими – близько 48 байтів незалежно від розміру сейву.

Для уникнення рантайм-рефлексії в AOT-збірках на iOS і консолях розроблено генератор коду на основі технології Roslyn Source Generators, який на етапі компіляції створює часткову (партіальну) реалізацію інтерфейсу ISaveable для класів з атрибутом [Saveable]. Підсистему відкату реалізовано через кільцеву чергу незмінних знімків (за замовчуванням – п’ять останніх вдалих збережень), а версійну міграцію – як ланцюжок незалежних перетворень, де кожен мігратор знає лише про перехід N+1. Порівняльні характеристики розробленого програмного модуля та стандартних засобів Unity наведено нижче у табл. 1.

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз підходів до збереження ігрового стану в Unity

Критерій порівняння	Стандартні засоби Unity	Розроблений програмний модуль
Виявлення об’єктів, що зберігаються	Сканування сцени	Самореєстрація в HashSet
Формат серіалізації	JSON або примітивні типи	Бінарний (MessagePack + LZ4)
Захист цілісності	Відсутній	HMAC-SHA256, перевірка перед дешифруванням
Підтримка версій	Ручна	Ланцюжок мігруючих перетворень
Відкат до попередніх станів	Не передбачено	Кільцева черга з п’яти знімків
Сумісність з AOT/IL2CPP	Часткова	Повна (через Source Generators)

Висновки

Розроблено архітектуру та програмний модуль збереження ігрової ситуації в Unity, де поєднано бінарну серіалізацію MessagePack зі стисненням LZ4, схему «Encrypt-then-MAC» на основі AES-256-CBC та HMAC-SHA256, кільцеву чергу відкату й ланцюгову версійну міграцію. Самореєстрація об'єктів у HashSet та автоматичне формування коду за допомогою Roslyn Source Generators дають змогу уникнути типових труднощів, пов'язаних із рефлексією типів під час виконання в умовах IL2CPP. Експериментальні дослідження підтверджують працездатність обраних рішень у типових випадках, але водночас показують, що окремі оптимізації виправдані лише за певних умов, а не за замовчуванням.

У подальшому пропонується даний програмний модуль модифікувати у напрямі асинхронного запису та інтеграції з хмарними сервісами синхронізації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Як з’явилися збереження в іграх: від «темних часів» до хмарних сервісів [Електронний ресурс] // ITC.ua. – 2025. – Режим доступу: https://itc.ua/ua/blogs/yak-z-yavylysya-zberezhennya-v-igrah/
2. Easy Save – The Complete Save Data & Serialization Asset [Електронний ресурс] // Unity Asset Store. – 2026. – Режим доступу: https://assetstore.unity.com/packages/tools/input-management/easy-save-the-complete-save-data-serialization-asset-768
3. Unity Documentation: Object.FindObjectsOfType [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.unity3d.com/ScriptReference/Object.FindObjectsOfType.html
4. MessagePack-CSharp [Електронний ресурс] // GitHub. – Режим доступу: https://github.com/MessagePack-CSharp/MessagePack-CSharp
5. Bellare M., Namprempre C. Authenticated Encryption: Relations among notions and analysis of the generic composition paradigm // Journal of Cryptology. – 2007. – Режим доступу: https://eprint.iacr.org/2000/025.pdf
6. Самойлов І. В., Матійко А. А., Сторчак А. С. Криптографія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ, 2023. – 372 с. – Режим доступу: https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/5faf3d32-f858-4eec-8f10-b059dc28d7e4/content

Арсенюк Ігор Ростиславович *– канд. техн. наук, доцент кафедри комп’ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: air@vntu.edu.ua*

Столяр Павло Михайлович *– студент групи 5КН-22б, факультету інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kilvaprylost@gmail.com*

Arseniuk Igor R. *– Associate Professor of the Computer Sciences Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: air@vntu.edu.ua*

Stolyar Pavlo M. *– Student of the 5CS-22b group, Department of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kilvaprylost@gmail.com*

УДК [004.738:528.9(285:477.44-21)](043.2)

В. Ю. Рябоконь
О. О. Войцеховська

РОЗРОБКА КАРТОГРАФІЧНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ВЕБСИСТЕМИ СТАВКІВ ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Роботу присвячено розробці картографічного модуля для вебсистеми ставків Вінницького району. Розроблено інтерактивну карту на основі Google My Maps та вебсайт, створений у середовищі Visual Studio Code з використанням HTML і CSS. На карті позначено 20 водних об'єктів, для кожного з яких подано назву, географічні координати та короткі відомості. Запропонований картографічний модуль дозволяє швидко орієнтуватися в розташуванні ставків, переглядати їх у зручному вебінтерфейсі, змінювати масштаб карти та відкривати інформацію про окремі об'єкти. Розроблена вебсистема може бути корисною для мешканців району, туристів, рибалок, дослідників і користувачів, які планують відпочинок або вивчають водні ресурси регіону.

Ключові слова: вебсистема, картографічний модуль, ставки, інтерактивна карта, Google Maps, Visual Studio Code.

Abstract

The paper is devoted to the development of a cartographic module for a web system of ponds in Vinnytsia district. An interactive map based on Google My Maps and a website created in Visual Studio Code using HTML and CSS were developed. The map contains 20 water objects; each object includes its name, geographical coordinates and brief information. The proposed cartographic module makes it possible to navigate the location of ponds, view them through a convenient web interface, change the map scale and open information about separate objects. The developed web system can be useful for local residents, tourists, anglers, researchers and users who plan recreation or study the water resources of the region.

Key words: web system, cartographic module, ponds, interactive map, Google Maps, Visual Studio Code.

Вступ

Ставки є важливою складовою природного, рекреаційного та екологічного середовища Вінницького району. На території району розташована значна кількість водойм, які відіграють роль не лише у водному балансі, а й слугують місцем відпочинку, риболовлі та господарської діяльності.

У сучасних умовах активного використання вебресурсів та картографічних сервісів зростає потреба у створенні інформаційних систем, що забезпечують зручний доступ до просторових даних. Для об'єктів водної інфраструктури особливо важливо не лише подати текстовий опис, а й показати їх розташування на інтерактивній карті.

Актуальність дослідження визначається потребою у створенні вебсистеми, що поєднує структуровану інформацію про ставки Вінницького району з наочним картографічним поданням. Використання інтерактивної карти дозволяє спростити пошук водойм, оцінити їх розміщення відносно населених пунктів і маршрутів, а також підвищити зручність користування довідковим ресурсом.

Метою роботи є розробка картографічного модуля для вебсистеми ставків Вінницького району, що передбачає створення інтерактивної карти з 20 точковими об'єктами, підготовку даних із назвами та координатами водойм, формування вебсторінок у Visual Studio Code та інтеграцію карти у структуру сайту.

Результати дослідження

У процесі розроблення вебсистеми для представлення ставків з інтегрованим картографічним модулем було проведено аналіз предметної області, визначено основні функціональні вимоги та досліджено можливості сучасних веб-картографічних сервісів. Отримані результати стали основою для формування структури сайту, підготовки даних і вибору способу інтеграції карти.

Було проаналізовано наявні картографічні та довідкові ресурси, що містять інформацію про водойми й місця відпочинку [1, 2]. Встановлено, що значна частина таких матеріалів подає дані у вигляді переліків, текстових описів або окремих адрес, без зручної інтерактивної карти. Це ускладнює орієнтування користувачів і не дає повного просторового уявлення про систему ставків району.

За результатами проведеного аналізу визначено ключові вимоги до вебсистеми: забезпечення зрозумілої навігації; логічна структура сторінок; можливість швидкого доступу до інформації про ставки; наочне відображення їх розташування за допомогою інтерактивної карти; підтримка масштабування, перегляду підписів, інформаційних вікон і маршрутів.

Проєкт реалізовано за допомогою середовища Visual Studio Code, мов HTML і CSS, а також сервісу Google My Maps на базі Google Maps для відображення просторових даних [3-8]. Вебсистема була створена вручну без використання CMS, що дало змогу повністю контролювати структуру сторінок, розміщення елементів інтерфейсу та спосіб вбудовування карти.

Для реалізації веб-картографічного модуля було обрано платформу Google Maps завдяки її доступності, простоті використання та можливості створення власних карт. Google My Maps дозволяє додавати маркери, імпортувати дані з таблиць, налаштовувати шари, підписи й інформаційні вікна, а також публікувати карту або вбудовувати її у вебсторінку.

Google Maps має вбудовану базу карт, супутникові зображення, відомості про місцевість, дорожню інфраструктуру та транспортні шари. Це дає змогу уточнювати координати водойм, перевіряти їх розташування та забезпечувати користувачам зрозуміле просторове подання об’єктів.

Карти, створені на базі Google My Maps, можуть використовуватись для підтримки просторових запитів, планування відвідувань, аналізу доступності об’єктів і візуалізації локальних природних ресурсів. Крім того, сервіс надає можливість ділитися картою через посилання або вставляти її на сайт за допомогою HTML-коду.

Інтеграція карти у вебсторінку виконувалась за допомогою вбудованого фрейму Google Maps. Такий підхід дозволяє відобразити готову інтерактивну карту без складної серверної частини, зберігаючи можливість масштабування, перегляду маркерів і взаємодії з картою у браузері [9-10].

У межах роботи створено інтерактивну карту, на якій відображено 20 ставків Вінницького району. Кожен об’єкт позначено маркером і супроводжено короткою інформацією, зокрема назвою, координатами та описом розташування. Карта підтримує взаємодію з користувачем, перегляд підписів, масштабування та побудову маршрутів між окремими водоймами.

Інформація для заповнення карти та створення сайту була зібрана з відкритих джерел: супутникових карт, локальних геопорталів, матеріалів громад, Google Maps і результатів власного опрацювання координат [1].

Розроблений вебсайт складається з трьох сторінок, одна з яких містить вбудовану інтерактивну карту. Головна сторінка вебсистеми «Ставки району» демонструє структуру ресурсу, навігаційне меню та основні елементи інтерфейсу користувача, надаючи швидкий доступ до інформаційних розділів і карти (рис. 1).



Рис.1. Головна сторінка вебсайту «Ставки району»

Для створення базового функціоналу вебсайту було використано HTML і CSS у середовищі Visual Studio Code [3, 5, 6]. У коді реалізовано структуру сторінок, навігаційне меню, інформаційні блоки та місце для вбудованої карти. Такий підхід забезпечив контроль над зовнішнім виглядом, адаптивністю та розміщенням картографічного модуля на сторінці (рис. 2).



Рис. 2. Код сторінки з інтерактивною картою у Visual Studio Code

Інтерактивна карта формується на основі CSV-файлу, який містить назви та географічні координати 20 ставків Вінницького району. Цей файл використано як джерело даних для імпорту точкових об’єктів у Google My Maps. Після завантаження даних кожен ставок відображається окремим маркером, з яким користувач може взаємодіяти (рис. 3) [11-13].



Рис. 3. Таблиця даних у CSV-форматі для картографічного модуля

Кінцевий результат інтеграції карти представлено на сторінці «Мапа», де користувач може переглядати розташування ставків, змінювати масштаб, відкривати інформаційні вікна та аналізувати маршрути між окремими водоймами. Вбудована карта забезпечує зручний доступ до просторової інформації без переходу на сторонні ресурси (рис. 4).



Рис. 4. Відображення інформації про ставок на інтерактивній карті

Висновки

За результатами дослідження та розроблення вебсистеми для представлення ставків Вінницького району було створено інтегрований ресурс, що поєднує структуроване подання інформації, зручну навігацію та інтерактивний картографічний модуль.

Аналітичний етап дозволив виявити недоліки наявних джерел інформації про водойми, зокрема фрагментарність даних, відсутність єдиного візуального подання та обмежені можливості для просторового аналізу. Це обґрунтувало доцільність створення окремої вебсистеми з картою ставків.

Розробка вебсистеми з використанням Visual Studio Code, HTML, CSS і Google My Maps забезпечила просту та зрозумілу архітектуру, можливість редагування сторінок і наочне відображення розташування 20 водних об’єктів. Підготовлений CSV-файл спростив імпорт даних та організацію маркерів на карті.

Створена вебсистема відповідає поставленим вимогам і може використовуватися як довідковий ресурс для мешканців району, туристів, рибалок і дослідників. Вона забезпечує швидкий перегляд місцезнаходження ставків, доступ до короткої інформації про кожен об’єкт і можливість планування відвідування водойм.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Інформація про ставки Вінницької області: офіційні сайти громад, карти та відкриті джерела [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/gromada
2. Google My Maps — сервіс для створення інтерактивних карт [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.google.com/maps/d/
3. Visual Studio Code Documentation [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://code.visualstudio.com/docs
4. Google Maps Platform Documentation [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://developers.google.com/maps/documentation
5. HTML: HyperText Markup Language [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML
6. CSS: Cascading Style Sheets [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS
7. HTML iframe element [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/iframe
8. Google Maps Help: Create or open a map [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://support.google.com/mymaps/answer/3024454
9. Савченко О. М. Процеси створення інтерактивних карт з використанням Google Maps: методичні рекомендації. *Сучасні ГІС-технології в освіті,* 2020, №1, С. 43–49.

10. Качан М. В., Ковальчук Л. О.. Туристична картографія: підручник. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – 188 с.
11. OpenStreetMap — відкрита карта світу [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.openstreetmap.org
12. GISFile — геоінформаційна платформа для роботи з просторовими даними [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://gisfile.com
13. Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files. RFC 4180 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4180

Рябоконь Владислав Юрійович – студент групи 2ІСТ-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: riabokonvlad@gmail.com

Войцеховська Ольга Олександрівна – PhD, доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: olgav1085@gmail.com

Riabokon Vladyslav Y. – student of group 2IST-24b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: riabokonvlad@gmail.com

Voitsekhovska Olha O. – PhD, Associate Professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: olgav1085@gmail.com

УДК 004.8

А.Ю. МЕГЕЛЬ
О.В. Сілагін

РОЗРОБКА WEB-МАГАЗИНУ КОМІКСІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглядається процес проєктування та розробки клієнт-серверного вебзастосунку для дистрибуції графічної літератури "Jester's Box". Головною особливістю рішення є впровадження ізольованих ACID-транзакцій для динамічного контролю складських залишків та інтеграція оригінальних механізмів гейміфікації користувацького інтерфейсу. Застосунок розроблено з використанням сучасного технологічного стеку PERN (PostgreSQL, Express, React, Node.js), що забезпечує високу швидкодію, стійкість до конкурентних запитів та повну адаптивність під мобільні пристрої.

Ключові слова: інтернет-магазин, вебзастосунок, React, Node.js, PostgreSQL, ACID-транзакції, LocalStorage, гейміфікація, адаптивний дизайн.

Abstract

The paper considers the process of design and development of a client-server web application for graphic literature distribution "Jester's Box". The main feature of the solution is the implementation of isolated ACID transactions for dynamic control of warehouse stock and integration of original gamification mechanisms into the user interface. The application is developed using the modern PERN technology stack (PostgreSQL, Express, React, Node.js), which ensures high performance, load tolerance against concurrent requests, and full adaptability to mobile devices.

.**Keywords**: e-commerce, web application, React, Node.js, PostgreSQL, ACID transactions, LocalStorage, gamification, responsive design.

Вступ

Сучасний ринок електронної комерції вимагає від нішевих вебмайданчиків, зокрема магазинів графічної літератури (коміксів, манґи, манхви), високої інтерактивності, миттєвого відгуку інтерфейсу та високої надійності збереження даних. Специфікою дистрибуції друкованих видань є обмежені наклади та висока швидкість розпродажу популярних тайтлів, що створює проблему конкурентного доступу під час одночасного оформлення замовлень кількома покупцями. Популярні безкоштовні CMS-платформи часто мають надлишкову монолітну архітектуру, що обмежує можливості тонкого налаштування бізнес-логіки. Відповідно, виникає гостра необхідність розробки спеціалізованого вебдодатка у форматі Single Page Application (SPA), який поєднує гнучкий користувацький інтерфейс із транзакційним контролем залишків продукції на рівні системи управління базами даних (СУБД).

Метою кваліфікаційної роботи є розширення функціональних можливостей та покращення характеристик швидкодії і інтерфейсної ергономіки WEB-магазину коміксів по відношенню до існуючих аналогів за рахунок оптимізації клієнт-серверної взаємодії.

Результати дослідження

У межах даного дослідження було спроєктовано та реалізовано WEB-магазин "Jester's Box". Проєкт базується на розподіленій архітектурі, де серверна частина (Node.js/Express) асинхронно обробляє запити до реляційної СУБД PostgreSQL та повертає дані у форматі JSON, а клієнтська частина (React) виконує роль інтерактивного SPA, взаємодіючи з сервером через асинхронні HTTP-запити за допомогою вбудованого API fetch.

З метою оптимізації продуктивності серверної логіки та запобігання надлишковому перевитрачанню системних ресурсів, взаємодію з PostgreSQL реалізовано через механізм пулу з'єднань (pg.Pool). Найбільш критичним інженерним рішенням бекенду є автоматизація списання товарів зі складу, захищена ACID-транзакцією за допомогою операторів BEGIN, COMMIT та ROLLBACK. При надходженні масиву даних кошика сервер ініціює транзакцію та здійснює блокуючу перевірку наявності потрібної кількості книг у полі stock_count. Якщо товару достатньо, виконується списання залишків та фіксація чеку, в іншому випадку транзакція миттєво скасовується (ROLLBACK), повертаючи базу даних до стабільного стану, що повністю виключає утворення від'ємних залишків при конкурентних запитах.

Візуальний дизайн клієнтської частини, оптимізованої за допомогою інструменту Vite, виконано у фірмовому агресивно-коміксному стилі. Для зниження навантаження на сервер та забезпечення персистентності (живучості) користувацьких даних інтегровано механізм синхронізації кошика з

LocalStorage браузера, що запобігає втраті обраних товарів при перезавантаженні сторінки (F5).

Важливою UX-знахідкою інтерфейсу є концепція відображення товарів із нульовим залишком (Out of Stock). Замість деструктивного приховування картки з вітрини, React-компонент динамічно змінює свій візуальний статус на "сорочку грального карти" із червоним текстурованим фоном, білою рамкою та графічним індикатором "ПРОДАНО", одночасно блокуючи кнопку покупки на рівні DOM-дерева (disabled). Додатково в інтерфейс інтегровано кастомне меню фільтрації у вигляді тривимірної колоди карт, яка динамічно розлітається віялом при наведенні курсора, список бажаного (Wishlist) та модуль історії замовлень користувача за його IP-адресою. Весь інтерфейс адаптовано під мобільні пристрої за допомогою гнучкої сітки CSS Flexbox/Grid, що динамічно перебудовує розмітку при ширині екрана менше 768px.

Висновки

Розроблена концепція фулстек-додатка успішно вирішує завдання автоматизації нішевої електронної комерції графічної літератури. Завдяки поєднанню компонентної моделі React, клієнтського кешування даних та надійного транзакційного бекенду на Node.js і PostgreSQL, вдалося досягти високої швидкості реактивного відгуку інтерфейсу, оптимізувати мережевий трафік та забезпечити стовідсоткову цілісність інформаційної бази при конкурентному доступі. Створений вебдодаток є стабільним продуктом, повністю готовим до хмарного розгортання та практичного використання.

Мета дослідження щодо розширення функціональних можливостей WEB-магазину коміксів досягнута за рахунок того, що на відміну від інших аналогів в ньому реалізовано додаткові функції інтерактивного гейміфікованого інтерфейсу у вигляді колоди карт, покращено характеристики швидкодії завантаження сторінок та забезпечено надійний захист складських залишків від конкурентних запитів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Comic Book Market Size, Share, Trends / Fortune Business Insights [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.fortunebusinessinsights.com/comic-book-market-103903.
2. Budiu R. Interaction Cost / R. Budiu // Nielsen Norman Group. – 2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nngroup.com/articles/interaction-cost-definition/.
3. PostgreSQL 16 Documentation. Concurrency Control / PostgreSQL Global Development Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.postgresql.org/docs/16/mvcc.html.
4. React – A JavaScript library for building user interfaces [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://legacy.reactjs.org/.

Мегель Андрій Юрійович — студент групи 3КН-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: medok.andrey1@gmail.com

Сілагін Олексій Віталійович— доцент кафедри комп'ютерних наук, кандидат технічних наук, доцент, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: avsilagin@vntu.edu.ua

Mehel Andrii Yuriiovych — student 3CS-22b of the Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: medok.andrey1@gmail.com

Silahin Oleksiy Vitaliyovych — Associate Professor of the Department of Computer Sciences, PhD, Associate Professor, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: avsilagin@vntu.edu.ua

УДК 004.77

В. П. Бусигіна
І. В. Богач

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КЛІЄНТСЬКОЇ ЧАСТИНИ ВИСОКОНАВАНТАЖЕНИХ ВЕБДОДАТКІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

В цій роботі розглядаються сучасні підходи до підвищення продуктивності клієнтської частини вебдодатків, що є критично важливим для забезпечення якісного користувацького досвіду (UX) та ефективного SEO-ранжування. Основна увага приділяється аналізу архітектурних патернів, таких як клієнтський (CSR) та серверний рендеринг (SSR), а також методам зменшення обсягу переданих даних. Досліджуються технології лінивого завантаження, розділення коду та оптимізації медіаресурсів відповідно до метрик Core Web Vitals.

Ключові слова: продуктивність вебдодатків, Core Web Vitals, SSR, CSR, розділення коду, ліниве завантаження, вебсистема.

Abstract

This work examines modern approaches to improving the client-side performance of web applications, which is critically important for ensuring a high-quality user experience (UX) and effective SEO ranking. The primary focus is on analyzing architectural patterns such as client-side (CSR) and server-side rendering (SSR), as well as methods for reducing the volume of transmitted data. The research explores technologies for lazy loading, code splitting, and media resource optimization in accordance with Core Web Vitals metrics.

Keywords: web application performance, Core Web Vitals, SSR, CSR, code splitting, lazy loading, web system.

Вступ

Сучасні тенденції розвитку інтернету вимагають від вебдодатків не лише багатого функціоналу, але й високої швидкості роботи. Зростання частки мобільного трафіку та використання пристроїв з обмеженими апаратними можливостями роблять питання оптимізації продуктивності клієнтської частини (фронтенду) одним із пріоритетних завдань при розробці програмного забезпечення. Повільне завантаження сторінок призводить до зниження конверсії, погіршення показників утримання користувачів та падіння позицій у пошукових системах. Тому впровадження ефективних методів оптимізації є необхідною умовою для успішного функціонування будь-якої вебсистеми.

Результати дослідження

Для об’єктивної оцінки продуктивності вебдодатків сьогодні стандартом є використання набору метрик Core Web Vitals, запропонованих консорціумом W3C та компанією Google. Вони включають ключові показники: швидкість завантаження основного контенту (LCP), час реакції на першу взаємодію користувача (INP) та візуальну стабільність інтерфейсу (CLS) [1]. Досягнення високих результатів за цими критеріями вимагає комплексного підходу, починаючи від етапу проєктування архітектури до налаштування процесів збірки фінального проєкту.

Одним із найпоширеніших джерел проблем із продуктивністю є використання виключно клієнтського рендерингу (CSR), що є характерним для класичних односторінкових додатків (SPA). При CSR браузер змушений завантажувати і виконувати великий обсяг JavaScript-коду перед тим, як користувач зможе побачити контент сторінки [2]. Ефективним вирішенням цієї проблеми є впровадження технології серверного рендерингу (SSR) або статичної генерації сайтів (SSG) за допомогою таких сучасних фреймворків, як Next.js. Застосування SSR дозволяє

генерувати готову HTML-розмітку на сервері, що суттєво зменшує показник LCP та пришвидшує індексацію сторінок пошуковими ботами [3]. У таких архітектурах клієнтський пристрій отримує вже сформований візуальний інтерфейс, після чого відбувається процес гідратації (hydration), який підключає обробники подій і робить сторінку інтерактивною.

Навіть за умови використання прогресивних архітектур, критично важливим залишається контроль над розміром JavaScript-бандлів. Для цього застосовується метод розділення коду (code splitting), який дозволяє розбити монолітний файл скриптів на дрібніші фрагменти. Ці фрагменти завантажуються модульно, лише коли користувач переходить на відповідну сторінку [4]. У комбінації з лінивим завантаженням (lazy loading) для зображень та некритичних компонентів інтерфейсу, цей підхід дозволяє радикально зменшити обсяг даних, які передаються мережею під час першого відвідування сайту [5].

Додатковим фактором успіху є правильна оптимізація статичних активів. Перехід на сучасні алгоритми стиснення даних, такі як Brotli, та використання оптимізованих форматів графіки (WebP, AVIF) забезпечує зниження навантаження на канал зв'язку без втрати візуальної якості [6]. Це особливо важливо для мобільних мереж з високою затримкою передачі пакетів.

Універсальність та потужність сучасних модульних збирачів (наприклад, Webpack або Vite) в оптимізації вебдодатків базується на їхній унікальній архітектурі, в центрі якої лежить абстрактне синтаксичне дерево (AST). На відміну від застарілих мініфікаторів, які лише видаляли пробіли та скорочували назви змінних, сучасний збирач спочатку повністю розбирає вихідний JavaScript-код і будує його логічну модель у пам'яті, що відображає всі залежності проєкту [5]. Це дозволяє програмі глибоко «розуміти» структуру додатку: які модули дійсно використовуються, де знаходяться динамічні імпорти, а де - недосяжний код. Завдяки такому підходу процес оптимізації бандлу стає інтелектуальним, оскільки розробник може втручатися в процес компіляції на етапі збірки, наприклад, автоматично виділяючи спільні бібліотеки в окремі файли (vendor chunks) або налаштовуючи специфічні стратегії кешування. Особливу роль відіграє вбудована система статичного аналізу та підтримка механізму «скидання гілок» (Tree Shaking), який автоматизує видалення невикористаного коду [4]. Під час розробки програмісти часто підключають масивні сторонні бібліотеки, що є досить типовим для сучасного ПЗ, проте збирач здатний проаналізувати ці записи і залишити лише ті функції, які фактично викликаються. Під час генерації фінальних клієнтських файлів програма автоматично переписує шляхи імпортів та створює оптимальні зв'язки між модулями, перетворюючи важкий монолітний скрипт на набір легких асинхронних фрагментів. Це докорінно змінює досвід користувача, адже перевантажений скриптами інтерфейс перетворюється на високопродуктивну систему, де сторінка завантажується миттєво, а показник часу до повної інтерактивності (TTI) зводиться до мінімуму [5].

Додатковим фактором успіху є правильна оптимізація статичних активів. Перехід на сучасні алгоритми стиснення даних, такі як Brotli, та використання оптимізованих форматів графіки (WebP, AVIF) забезпечує зниження навантаження на канал зв'язку без втрати візуальної якості [6]. Це особливо важливо для мобільних мереж з високою затримкою передачі пакетів.

Висновок

В результаті дослідження методів та засобів оптимізації продуктивності вебдодатків було встановлено, що забезпечення високої швидкості роботи вимагає системного підходу на всіх етапах розроблення. Перехід від чистого клієнтського рендерингу до гібридних архітектур на базі SSR чи SSG є необхідним кроком для покращення метрик Core Web Vitals. Паралельне використання методів розділення коду, лінивого завантаження та сучасних алгоритмів стиснення ресурсів гарантує створення швидких, масштабованих та конкурентоспроможних вебсистем, здатних миттєво реагувати на дії користувача на будь-якому пристрої.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Web Vitals. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://web.dev/vitals/ (дата звернення: 20.03.2026).

2. Rendering on the Web. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://web.dev/rendering-on-the-web/ (дата звернення: 20.03.2026).

3. Next.js Architecture and SSR. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://nextjs.org/learn/foundations/about-nextjs (дата звернення: 20.03.2026).
4. Code Splitting in Modern Web Apps. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://react.dev/reference/react/lazy (дата звернення: 20.03.2026).
5. Lazy Loading. Mozilla Developer Network. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Performance/Lazy_loading (дата звернення: 20.03.2026).
6. Image Optimization with WebP and AVIF. [Електронний ресурс] – Режим доступу:https://web.dev/fast/use-imagemin-to-compress-images/ (дата звернення: 20.03.2026).

Бусигіна Вероніка Павлівна – студентка групи 1ПКТ-24б, кафедра комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: veronikabysygina@gmail.com

Богач Ілона Віталіївна – к.т.н., доцент, професор кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: ilona.bogach@gmail.com

Busyhina Veronika Pavlivna – student of 1PCT-24b group, Department of Computer Science, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: veronikabysygina@gmail.com

Bogach Ilona Vitaliivna – PhD, Associate Professor of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ilona.bogach@gmail.com

УДК 004.42

О. С. Козловський
І. В. Богач

ПРОЄКТУВАННЯ МОДУЛЬНОЇ КРОСПЛАТФОРМНОЇ ГРИ «ШАШКИ» З ВИКОРИСТАННЯМ C# ТА UNITY

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті описано процес проєктування модульної кросплатформної гри «Шашки» із інтелектуальним ігровим агентом на основі інструментів C# та Unity. Визначено модульну структуру застосунку, що охоплює компоненти управління дошкою, обробки правил, переміщення фігур, обліку результатів та поведінки бота. Ігровий агент визначає припустимі ходи, контролює обов'язкове взяття фігур суперника та автоматично обирає найкращий варіант дії. Отримана система служить основою для подальшого вдосконалення алгоритмів прийняття рішень у логічних настільних іграх.

Ключові слова: C#, Unity, ігровий агент, шашки, модульна архітектура, кросплатформна розробка.

Abstract

This paper presents the design of a modular cross-platform checkers game with an intelligent game agent built using C# and Unity. The modular architecture of the application is defined, covering components for board management, rule processing, piece movement, score tracking, and bot behavior. The game agent evaluates available moves, enforces mandatory captures, and automatically selects the optimal action. The resulting system provides a foundation for future development of decision-making algorithms in logic board games.

Keywords: C#, Unity, game agent, checkers, modular architecture, cross-platform development.

Вступ

Настільні логічні ігри займають особливе місце серед досліджуваних задач сучасного програмування, оскільки поєднують чіткі формальні правила, обмежений простір станів і потребу вироблення оптимальної стратегії. Гра «Шашки» є зручним полігоном для дослідження інтелектуальної поведінки автоматизованого суперника та побудови систем прийняття рішень.

Для реалізації цього продукту обрано платформу Unity з мовою C#, що забезпечує розробку кросплатформних застосунків в межах єдиного проєкту без дублювання коду для кожної платформи. Ця характеристика робить Unity зручним середовищем для проєктування модульних ігрових застосунків.

Основна частина

Програмний застосунок для гри «Шашки» (рис. 1) розроблено на платформі Unity з використанням C#. Unity належить до найбільш популярних ігрових рушіїв і дає змогу виводити один проєкт на кількох платформах — Windows, Android, iOS, Web. Це середовище забезпечує графічний інтерфейс, систему сцен та взаємодію між ігровими компонентами.

Застосунок побудовано за модульним принципом, що дає змогу розділити функціональність на незалежні логічні компоненти. Кожен компонент реалізовано у вигляді C#-скрипта в папці Scripts проєкту Unity.

До основних модулів системи належать:

1. CheckerBoard – відповідає за створення та відображення ігрового поля;
2. RulesManager – забезпечує перевірку правил гри, правильність ходів та можливість взяття шашок;
3. MovementManager – реалізує механізм переміщення ігрових фігур по дошці;
4. GameManager – керує станами гри, початком та завершенням партії;
5. PlayerControl – забезпечує взаємодію гравця з ігровим інтерфейсом;
6. BotControl – реалізує логіку поведінки комп'ютерного суперника;
7. ScoreManager – відповідає за підрахунок результатів гри.

Модуль RulesManager відіграє ключову роль у системі, оскільки він контролює дотримання правил гри. У цьому модулі реалізовано перевірку допустимості ходу, визначення можливості взяття фігури суперника, а також перевірку умов завершення гри.

Рис.1. Головне меню розробленої гри «Шашки»

Особливу увагу в роботі приділено реалізації ігрового агента, який виступає комп'ютерним суперником для користувача (рис.2).



Рис. 2. Процес гри з використанням ігрового агента

Логіка агента реалізована у скрипті BotControl. Алгоритм роботи агента включає декілька етапів:

1. Аналіз поточного стану ігрового поля.
2. Визначення всіх можливих ходів для доступних фігур.
3. Перевірка наявності обов'язкового взяття шашки суперника.

4. Вибір оптимального або випадкового допустимого ходу.
5. Виконання вибраної дії.

Якщо на ігровому полі присутні можливості для взяття фігури суперника, агент обирає саме цей варіант ходу, що відповідає правилам гри. У разі відсутності таких можливостей агент обирає один із допустимих ходів для переміщення фігури.

Реалізований підхід формує базову модель поведінки комп'ютерного суперника, що аналізує стан гри та вибирає дію згідно з регламентом. Перспективою розвитку є впровадження алгоритмів Minimax, Alpha-Beta pruning або методів машинного навчання.

Графічна частина застосунку реалізована з використанням інструментів Unity, що дозволяє відобразити ігрову дошку, фігури та інтерфейс користувача (рис.3).

Рис. 3. Ігрове поле програми «Шашки»

Інтерактивна взаємодія гравця з системою здійснюється через обробку подій натискання миші та взаємодію з об’єктами сцени.

Перевагою використання Unity є підтримка кросплатформної розробки. Це дозволяє компілювати один і той самий проєкт для різних операційних систем без значних змін у коді. Завдяки цьому розроблений програмний продукт може бути адаптований для різних пристроїв.

Розроблена система має модульну структуру, що забезпечує можливість її подальшого розширення. Зокрема, можливе додавання нових режимів гри, реалізація різних рівнів складності комп’ютерного суперника, а також впровадження мережевого режиму гри між кількома користувачами.

Висновки

За результатами роботи спроєктовано і реалізовано модульний кросплатформний застосунок гри «Шашки» на основі C# та Unity. Система охоплює візуалізацію ігрового поля, обробку правил, переміщення фігур та взаємодію користувача з інтерфейсом.

Реалізована модульна архітектура охоплює незалежні компоненти: управління дошкою, контроль правил, обробка ходів, облік результатів та логіка бота. Це спрощує подальше розширення функціональності та супровід програмного коду.

Окрему звернено увагу на проєктування ігрового агента як автоматизованого суперника. Алгоритм бота грунтується на оцінці стану поля, формуванні можливих ходів і виборі найприйнятнішого варіанта дії, що забезпечує основні ознаки інтелектуальної поведінки.

Практична цінність роботи полягає у створенні повнофункціонального кросплатформного програмного

застосунку, який може бути використаний як основа для подальших досліджень у галузі розробки ігрових систем та штучного інтелекту. У подальшому можливе вдосконалення системи шляхом реалізації більш складних алгоритмів прийняття рішень, додавання різних рівнів складності гри та розширення можливостей програмного застосунку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Unity Technologies. Unity User Manual [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://docs.unity3d.com/Manual/index.html
2. Unity Technologies. Unity Scripting API [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.unity3d.com/ScriptReference/
3. Millington I. Artificial Intelligence for Games. – Boca Raton: CRC Press, 2019. – 900 p.
4. Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. – 4th ed. – Pearson, 2021. – 1136 p.
5. Aleksandr3377. Checkers Game Project [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://github.com/Aleksandr3377/Checkers?utm_source=chatgpt.com

Козловський Олександр Сергійович - студент групи 1ІСТ-22б, кафедра автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: sk@vin.ua

Богач Ілона Віталіївна — к.т.н., професор кафедри Автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький Національний Технічний Університет, Вінниця, e-mail: ilona.bogach@gmail.com.

Kozlovskyi Oleksandr S. — student, group 1IST-22b, Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, e-mail: sk@vin.ua.

Bogach Ilona V. — Ph.D., Professor at the Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ilona.bogach@gmail.com.

УДК 004.42

І. І. Пущал
І. В. Богач

ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ВХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ БАЗОВОГО ПРОГНОЗУ ВАРТОСТІ ВЖИВАНИХ АВТОМОБІЛІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто особливості формування структури вхідних даних для базового прогнозу вартості вживаних автомобілів. Проаналізовано доцільність використання ринкових даних з онлайн-оголошень, технічних характеристик транспортних засобів та їх поєднання в межах комбінованого підходу. Визначено, що ринкові оголошення дозволяють врахувати актуальну ситуацію на вторинному автомобільному ринку, однак потребують очищення та перевірки релевантності. Технічні характеристики дають змогу точніше описати конкретний автомобіль, але без ринкової складової не відображають поточну цінову ситуацію. Обґрунтовано, що найбільш доцільним є використання комбінованої структури даних, яка поєднує ринкові та технічні параметри й може бути використана як основа для подальшого прогнозування вартості.

Ключові слова: вживані автомобілі, вхідні дані, базовий прогноз, прогнозування вартості, ринкові оголошення, технічні характеристики, комбінована структура даних.

Abstract

The paper considers the features of forming the input data structure for a baseline forecast of used car value. The feasibility of using market data from online listings, vehicle technical characteristics, and their combination within a combined approach is analyzed. It is determined that market listings make it possible to take into account the current situation in the used car market, but require cleaning and relevance checking. Technical characteristics allow a more accurate description of a specific vehicle, but without the market component they do not fully reflect the current price situation. It is substantiated that the most appropriate solution is the use of a combined data structure that includes both market and technical parameters and can be used as a basis for further value forecasting.

Keywords: used cars, input data, baseline forecast, value forecasting, market listings, technical characteristics, combined data structure.

Вступ

Існують різні підходи до формування структури вхідних даних для базового прогнозу вартості вживаних автомобілів, що відрізняються складом, точністю та сферою використання. Одні підходи ґрунтуються переважно на аналізі ринкових оголошень, інші — на технічних характеристиках транспортного засобу, а також існують комбіновані підходи, що поєднують обидва джерела інформації. У роботі розглядаються основні групи вхідних даних, що можуть використовуватися для формування базового прогнозу вартості вживаних автомобілів, а також аналізується доцільність їх поєднання в межах комбінованого підходу.

Результати дослідження

У межах задачі формування базового прогнозу вартості вживаних автомобілів доцільно виділити кілька основних підходів. Найпоширенішими серед них є формування оцінки на основі ринкових аналогів, прогнозування за технічними характеристиками транспортного засобу та комбінований підхід, який поєднує обидва джерела інформації. В такому випадку ринок вживаних автомобілів характеризується неоднорідністю, а сама вартість залежить як від поточного стану ринку, так і від індивідуальних параметрів конкретного автомобіля [1].

Для цього доцільно розглядати дві основні групи вхідних даних: ринкові дані з оголошень та технічні характеристики автомобіля. Ринкові дані відображають актуальні ціни, пропозицію та стан вторинного ринку, тоді як технічні характеристики описують індивідуальні параметри конкретного транспортного засобу. Поєднання цих груп даних дозволяє сформувати більш повну інформаційну основу для подальшого прогнозування.

Перша група даних пов’язана з використанням цін подібних автомобілів, представлених у ринкових оголошеннях. Його основою є ринковий підхід до оцінювання, за яким вартість об’єкта визначається шляхом порівняння з ідентичними або подібними, для яких доступна ринкова інформація. Ринковий підхід є доцільним за наявності достатньої та релевантної інформації про порівнювані об’єкти. Неточні, неочищені та відсутність даних по моделі авто роблять результати програми менш надійними [1, 2].

	ad_id [PK] bigint	brand text	model text	title text	price_usd integer	year integer	mileage_km integer	region text	engine_l numeric (4,1)	fuel text	transmission text
1	24413934	Ford	Focus	Ford Focus	7500	2013	130000	Київ	1.0	Бенз	Мех
2	24941794	Ford	Focus	Ford Focus	12500	2017	116000	Чернівці	1.5	Диз	Мех
3	27557198	Ford	Focus	Ford Focus	4300	2005	220000	Кривий Ріг	[null]	Бенз	Мех
4	28372669	Ford	Focus	Ford Focus SE 2.0 Flex Fuel	9800	2016	95000	Павлоград	2.0	Бенз	Роб
5	29665649	Ford	Focus	Ford Focus	8900	2013	205000	Київ	1.6	Диз	Мех
6	29899015	Ford	Focus	Ford Focus	8888	2017	148000	Київ	2.0	Бенз	Не вказано
7	30048941	Ford	Focus	Ford Focus	5300	2008	200000	Вінниця	[null]	Не вказано	Не вказано
8	30545806	Ford	Focus	Ford Focus	5600	2006	206000	Васильків	1.6	Бенз	Мех
9	30852878	Ford	Focus	Ford Focus	11000	2017	100000	Луцьк	2.0	Бенз	Авт
10	31337075	Ford	Focus	Ford Focus	9800	2016	71000	Одеса	[null]	Електро	Авт
11	32101510	Ford	Focus	Ford Focus	3999	2002	314000	Запоріжжя	1.8	Диз	Не вказано
12	32295238	Ford	Focus	Ford Focus ST	11900	2018	87000	Кривий Ріг	2.0	Бенз	Мех
13	32311019	Ford	Focus	Ford Focus	8250	2016	99000	Київ	2.0	Бенз	Авт
14	32344740	Ford	Focus	Ford Focus	7800	2011	302000	Луцьк	1.6	Диз	Мех
15	32654180	Ford	Focus	Ford Focus	6800	2014	276000	Чернігів	1.6	Диз	Мех

Рисунок 1 – Приклад оголошень Ford Focus у базі даних

Переваги підходу:
- спирається на поточну ринкову ситуацію та відображає актуальні цінові тенденції;
- є відносно простим для практичного застосування, особливо для поширених моделей із великою кількістю аналогів;
- дозволяє використовувати реальні дані з онлайн-майданчиків продажу автомобілів.

Недоліки:
- точність залежить від якості оголошень, наявності дублікатів, викидів і нерелевантних пропозицій;
- подібні оголошення можуть суттєво відрізнятися за технічним станом, комплектацією та модифікацією, що ускладнює пряме порівняння;
- підхід гірше працює для рідкісних автомобілів і нетипових комплектацій, де бракує коректних аналогів.

Друга група даних базується на аналізі параметрів самого транспортного засобу. У такому випадку вихідна вартість визначається за ознаками, які описують конкретний автомобіль: марка, модель, рік випуску, пробіг, тип кузова, трансмісія, тип пального, об’єм двигуна та інші характеристики. Найбільш важливими ознаками для прогнозування ціни вживаного автомобіля є бренд, модель, рік, трансмісія, тип кузова, тип пального, об’єм двигуна та пробіг. Задача прогнозування вартості вживаних авто є багатофакторною, а результат суттєво залежить від вибору методу регресії [2, 3].

	car_id [PK] integer	mod [PK] text	enginemodel [PK] text	gearbox [PK] text	power [PK] double precision	yearstart [PK] integer
47	1903	1.0 EcoBoost (125 Hp) Automatic	B7DA	8 gears, automatic transmission	125	2018
48	1903	1.0 EcoBoost (125 Hp) Mild Hybrid	B7DC	6 gears, manual transmission	125	2020
49	1903	1.0 EcoBoost (155 Hp) Mild Hybrid	M0DC	6 gears, manual transmission	155	2020
50	1903	1.0 EcoBoost (85 Hp)	SFDC	6 gears, manual transmission	85	2018
51	1903	1.5 EcoBlue (120 Hp)	ZTDB	6 gears, manual transmission	120	2018
52	1903	1.5 EcoBlue (120 Hp) Automatic	ZTDB	8 gears, automatic transmission	120	2018
53	1903	1.5 EcoBlue (95 Hp)	ZTDB	6 gears, manual transmission	95	2018
54	1903	1.5 EcoBoost (150 Hp)	YZDA	6 gears, manual transmission	150	2018
55	1903	1.5 EcoBoost (150 Hp) Automatic	YZDA	8 gears, automatic transmission	150	2018
56	1903	1.5 EcoBoost (182 Hp)	Y1DA	6 gears, manual transmission	182	2018
57	1903	2.0 EcoBlue (150 Hp)	YLDA	6 gears, manual transmission	150	2018
58	1903	2.0 EcoBlue (150 Hp) Automatic	YLDA	8 gears, automatic transmission	150	2018
59	1903	ST 2.0 EcoBlue (190 Hp)	YMDA	6 gears, manual transmission	190	2019
60	1903	ST 2.3 EcoBoost (280 Hp)	N3DA	6 gears, manual transmission	280	2019
61	1903	ST 2.3 EcoBoost (280 Hp) Automatic	N3DA	7 gears, automatic transmission	280	2019

Рисунок 2 – Приклад технічних характеристик двигунів Ford Focus у базі даних

Переваги:
- дозволяє врахувати індивідуальні особливості конкретного автомобіля;
- краще підходить для аналізу різних модифікацій і комплектацій, ніж просте усереднення ринкових аналогів;
- дає можливість формувати оцінку навіть тоді, коли кількість релевантних оголошень є обмеженою.

Недоліки методу:
- без ринкової складової майже неможливо відображати поточну кон'юнктуру ринку;
- залежність ціни від характеристик є складною та часто нелінійною, через що прості моделі можуть давати занижену точність.

Комбінована структура даних поєднує ринкові оголошення та технічні характеристики автомобіля. Ідея полягає в тому, що ринкова інформація використовується як основа для визначення стартової вартості, а технічні параметри – як засіб її уточнення. Це є найбільш обґрунтованим у задачах, де важливо одночасно врахувати актуальний стан ринку та індивідуальні особливості транспортного засобу. Включення детальної інформації про комплектацію та оснащення автомобіля зменшує похибку прогнозування MAE на 3,27 %, тобто додаткові характеристики реально підвищують якість передбачення вартості [4].

Переваги підходу:
- поєднання актуальності ринкових даних і точність технічних характеристик;
- краще адаптується до відмінностей між модифікаціями та комплектаціями автомобілів;
- забезпечує більш обґрунтовану стартову оцінку для подальшого прогнозування зміни вартості.

Недоліки підходу:
- потребує більш складної підготовки та узгодження даних з різних джерел;
- вимагає очищення ринкових оголошень і коректного кодування технічних ознак;
- є складнішим у реалізації порівняно з окремим використанням лише одного джерела інформації.

Отже, проведений аналіз показує, що підхід на основі ринкових аналогів є простим і добре відображає поточну ринкову ситуацію, але чутливий до неоднорідності оголошень. Підхід на основі технічних характеристик краще враховує параметри конкретного автомобіля, однак без ринкової складової може втрачати актуальність. Найбільш доцільною структурою даних для базового прогнозу вартості вживаних автомобілів є комбінований підхід, оскільки він поєднує переваги двох попередніх і забезпечує більш обґрунтовану початкову оцінку, хоча й вимагає більших та чітких даних.

Висновки

Формування базового прогнозу вартості вживаних автомобілів доцільно здійснювати на основі структурованих вхідних даних, що поєднують ринкову та технічну інформацію. Ринкові оголошення дозволяють врахувати актуальну ситуацію на вторинному автомобільному ринку, однак потребують очищення, перевірки релевантності та усунення неточних пропозицій. Технічні характеристики автомобіля дають змогу деталізувати оцінку з урахуванням марки, моделі, року випуску, пробігу, типу кузова, двигуна, трансмісії та інших параметрів. Найбільш обґрунтованою є комбінована структура даних, оскільки вона поєднує актуальність ринкової інформації з точністю опису конкретного транспортного засобу та створює надійну основу для подальшого прогнозування зміни вартості.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. International Valuation Standards Council. IVS 105: Valuation Approaches and Methods. 2016.
2. Amik F. R., Lanard A., Ismat A., Momen S. Application of Machine Learning Techniques to Predict the Price of Pre-Owned Cars in Bangladesh. Information. 2021.
3. Lessmann S., Voß S. Car Resale Price Forecasting: The Impact of Regression Method, Private Information, and Heterogeneity on Forecast Accuracy. International Journal of Forecasting. 2017.
4. Bergmann S., Feuerriegel S. Machine Learning for Predicting Used Car Resale Prices Using Granular Vehicle Equipment Information. Expert Systems with Applications. 2025.

Пущал Ігор Ігорович – студент групи 2КН-22б, кафедра комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: igorek12102004@gmail.com.

Богач Ілона Віталіївна – к.т.н., доцент кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: ilona.bogach@gmail.com.

Pushchal Ihor Ihorovych – student of the 2CS-22b group, Department of Computer Science, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: igorek12102004@gmail.com.

Bogach Ilona Vitaliivna – associate Professor of Automation and Intelligent Information Technologies Department, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ilona.bogach@gmail.com.

УДК 004.42

Д. І. Тєлєга
І. В. Богач

МОБІЛЬНИЙ ЗАСТОСУНОК ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто особливості розробки мобільного додатка Android для вивчення англійської мови за допомогою мови програмування Kotlin. Проаналізовано основні функціональні можливості системи, реєстрацію та авторизацію користувачів, функціонал ролей адміністратора та студента, проходження навчальних модулів, вивчення нових слів і граматичних конструкцій, тестування знань, збереження результатів та керування навчальним матеріалом.

Ключові слова: мобільний додаток, англійська мова, Android, Kotlin, навчання, інтерфейс користувача, студент, адміністратор.

Abstract

This work examines the specifics of developing an Android mobile app for learning English using the Kotlin programming language. It analyzes the system's main functionalities, user registration and authorization, the functionalities of the administrator and student roles, completing training modules, learning new vocabulary and grammatical structures, testing knowledge, saving results, and reviewing material where mistakes were made.

Keywords: mobile app, English, Android, Kotlin, education, user interface, student, administrator.

Вступ

Мобільні технології посідають важливе місце в сучасному освітньому середовищі, оскільки забезпечують зручний і доступний формат навчання. Одним із перспективних напрямів їх застосування є розробка мобільних додатків для вивчення англійської мови, що зумовлено її важливою роллю у професійній, науковій та повсякденній діяльності.

У роботі розглянуто особливості розробки мобільного додатка для вивчення англійської мови, визначено його основні функціональні можливості та ключові вимоги до структури й організації роботи системи.

Основна частина

Мобільний додаток для вивчення англійської мови є програмним засобом, призначеним для організації навчального процесу в зручному та доступному форматі. Основне призначення такого додатка полягає в наданні користувачеві можливості опановувати навчальний матеріал, виконувати вправи, проходити тестування та відстежувати результати навчання за допомогою мобільного пристрою.

Додаток розроблено для платформи Android із використанням сучасних засобів мобільної розробки. Для реалізації клієнтської частини було обрано мову програмування Kotlin [1], яка є однією з основних мов для створення Android-додатків. Розробка інтерфейсу та логіки роботи системи виконувалася в середовищі Android Studio[2]. Для збереження та обробки даних у додатку передбачено використання бази даних, а архітектура системи орієнтована на забезпечення зручності, масштабованості та подальшого розширення функціональних можливостей.

Функціональні можливості додатка охоплюють доступ до навчальних матеріалів, структурованих за темами або модулями, проходження тестів (рис. 1), збереження результатів і перегляд прогресу(рис. 2), система нагород. Поділ контенту на окремі розділи забезпечує послідовність навчання та спрощує засвоєння матеріалу.



Рис.1. Проходження вправи



Рис.2. Статистика користувача

У системі можуть бути передбачені дві основні ролі: студент і адміністратор. Студент працює з навчальними матеріалами (рис. 3), виконує завдання та переглядає власні результати. Адміністратор який відповідає за керування контентом, редагування матеріалів, формування тестів і загальне адміністрування системи. (рис. 4)



Рис.3. Контент користувача



Рис.4. Редагування навчальних матеріалів

Важливою складовою додатка є інтерфейс користувача, який має бути простим, зрозумілим і зручним у використанні. Для підвищення комфорту передбачено підтримку системної, світлої та темної тем оформлення (рис. 5).



Рис.5. Світла тема інтерфейсу

Таким чином, мобільний додаток для вивчення англійської мови поєднує навчальні матеріали, тестові засоби та інструменти керування в межах єдиного програмного рішення. Можливість керувати матеріалами через додаток підвищує зручність і ефективність, а також створює унікальність в навчальному процесі.

Висновки

У роботі розглянуто особливості розробки мобільного додатка для вивчення англійської мови та визначено його основні функціональні можливості. Проаналізовано структуру системи, ролі користувачів, вимоги до інтерфейсу.

Розробка даного додатка є актуальною, оскільки мобільні технології забезпечують зручний доступ до навчальних матеріалів, підтримують інтерактивність навчання та дають змогу контролювати результати користувача.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Kotlin. Kotlin for Android. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://kotlinlang.org/docs/android-overview.html (дата звернення: 16.03.2026).

2. Android Developers. Meet Android Studio. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://developer.apple.com/tutorials/swiftui/interfacing-with-uikit. (дата звернення: 16.03.2025).

Тєлєга Денис Ігорович – студент групи 1ІСТ-22б, кафедра автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: denistelega09@gmail.com.

Богач Ілона Віталіївна – к.т.н., доцент кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: ilona.bogach@gmail.com.

Tieliega Denys Ihorovych – student of 1IST-22b group, Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: denistelega09@gmail.com.

Bogach Ilona Vitaliivna – associate Professor of Automation and Intelligent Information Technologies Department, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ilona.bogach@gmail.com.

УДК 004.42

С. Ю. Гаврилюк
І. В. Богач
Ю. А. Ремовський

ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА JAVA ДЛЯ РОЗРОБКИ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ КОРИСТУВАЧА ТА ПЛАНУВАННЯ ДІЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено можливості використання мови програмування Java та сучасних мобільних технологій для створення автоматизованих систем підтримки користувача. Розглянуто підходи до реалізації мобільних застосунків і чат-ботів, орієнтованих на оптимізацію планування діяльності та надання допомоги у надзвичайних ситуаціях. Визначено основні функціональні можливості, переваги та перспективи використання таких рішень.

Ключові слова: Java, Android, автоматизація, мобільні застосунки, Telegram-бот, планування, підтримка прийняття рішень.

Abstract

The paper explores the possibilities of using Java programming language and modern mobile technologies to develop automated user support systems. Approaches to implementing mobile applications and chatbots aimed at optimizing activity planning and assisting in emergency situations are considered. Key functional capabilities, advantages, and prospects of such solutions are identified.

Keywords: Java, Android, automation, mobile applications, Telegram bot, planning, decision support.

Вступ

У сучасних умовах цифровізації суспільства важливим завданням є створення програмних засобів, які допомагають користувачу ефективно організовувати свою діяльність та швидко реагувати на зміну зовнішніх умов. Мова програмування Java залишається однією з ключових технологій для розробки подібних рішень, зокрема у середовищі Android, що забезпечує широкі можливості для створення мобільних застосунків різного призначення. Крім того, її універсальність та підтримка великої кількості бібліотек сприяють розробці надійних і функціональних систем.

Актуальність теми зумовлена необхідністю автоматизації процесів планування та підвищення рівня безпеки користувачів у повсякденному житті. Особливого значення набувають системи, які здатні не лише аналізувати дані, але й формувати рекомендації щодо подальших дій. Такі системи дозволяють зменшити навантаження на користувача, підвищити ефективність прийняття рішень та забезпечити оперативний доступ до необхідної інформації.

Результати дослідження

У процесі дослідження було проаналізовано можливості створення автоматизованих систем підтримки користувача на основі Java та мобільних технологій.

Визначено два ключові напрями реалізації таких систем. Перший напрям передбачає розробку інструментів для управління персональною продуктивністю. У таких системах реалізуються функції створення задач, їх пріоритезації, планування часу та контролю виконання.

Другий напрям спрямований на створення мобільного застосунку для підтримки дій у надзвичайних ситуаціях. Такий застосунок забезпечує користувача необхідною інформацією, алгоритмами дій та швидким доступом до екстрених служб.

У ході дослідження визначено основні функціональні можливості систем:

– формування та адаптація планів дій;
– аналіз даних користувача;
– генерація рекомендацій;
– збереження історії дій;
– оперативний доступ до важливої інформації.

Ефективним підходом є інтеграція мобільного застосунку з чат-ботом у месенджері, що дозволяє забезпечити зручну взаємодію з користувачем.

Нижче представлено узагальнену структурну модель системи підтримки користувача на рисунку 1.

Рисунок 1 – Структурна схема системи підтримки та планування дій користувача

Отримані результати підтверджують ефективність використання Java та Android для створення подібних систем. Зокрема, використання зазначених технологій забезпечує високу продуктивність, надійність та масштабованість програмних рішень. Мобільні застосунки на платформі Android дозволяють реалізувати зручний користувацький інтерфейс і забезпечити постійний доступ до функціоналу системи, тоді як Java сприяє ефективній обробці даних та реалізації складної логіки аналізу. Крім того, інтеграція з зовнішніми сервісами, такими як месенджери, підвищує доступність системи та розширює можливості взаємодії з користувачем. Це в сукупності дозволяє створювати гнучкі інформаційні системи, які можуть адаптуватися до потреб користувача та умов їх використання.

Висновки

Проведене дослідження показало, що використання Java у поєднанні з мобільними технологіями є ефективним підходом до створення систем підтримки користувача. Запропоновані рішення дозволяють підвищити ефективність планування діяльності та забезпечити допомогу у надзвичайних ситуаціях.

Подальші дослідження можуть бути спрямовані на впровадження інтелектуальних методів обробки даних та персоналізацію систем відповідно до потреб користувача.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Deitel P., Deitel H. *Java: How to Program*. – 12th ed. – Pearson, 2020.
2. Android Developers Documentation. – Режим доступу: https://developer.android.com (дата звернення: 10.03.2026)
3. Gamma E., Helm R., Johnson R., Vlissides J. *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. – Addison-Wesley, 1994.
4. Phillips B., Stewart C., Hardy K. *Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide*. – 5th ed. – Big Nerd Ranch, 2023.
5. Telegram Bot Platform. – Режим доступу: https://core.telegram.org (дата звернення: 10.03.2026)
6. Pressman R. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. – 8th ed. – McGraw-Hill, 2019.

Гаврилюк Сергій Юрійович – студент групи 1АКІТ-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: gavrilyuksergij437@gmail.com

Богач Ілона Віталіївна – к.т.н., професор кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: ilona.bogach@gmail.com

Ремовський Юрій Андрійович - студент групи 2ПКТ-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: removskiy.edu@gmail.com

Gavrilyuk Sergij Y. – student of group 1AKIT-22b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: gavrilyuksergij437@gmail.com

Bogach Ilona Vitaliivna - Ph.D., Professor at the Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Computer Systems and Automatics Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ilona.bogach@gmail.com

Removskiy Yurii Andriyovych - student of group 2PKT-24b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: removskiy.edu@gmail.com

УДК 378.147:004.4

Д. П. Перепелюк
Є. А. Паламарчук

МОБІЛЬНИЙ ЗАСТОСУНОК ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація
Розроблено мобільний застосунок для автоматизації управління навчального процесу студентів університету. Застосунок призначений для використання студентами закладу вищої освіти. Розроблене рішення базується на платформі Android з використанням мови програмування Kotlin, фреймворку Jetpack Compose, Firebase та REST API. Система забезпечує централізований доступ до розкладу занять, навчальних матеріалів, успішності та комунікацій між учасниками навчального процесу. Система успішно функціонує вже кілька років і доводить свою ефективність на практиці, обслуговуючи понад 1000 активних користувачів щодня.
Ключові слова: автоматизація, навчальний процес, Android, Kotlin, Jetpack Compose, Firebase, REST API.

Abstract
A mobile application has been developed to automate the management of the educational process for university students. The application is intended for use by students of a higher education institution. The developed solution is based on the Android platform using the Kotlin programming language, the Jetpack Compose framework, Firebase, and REST API. The system provides centralized access to class schedules, learning materials, academic performance, and communication between participants of the educational process.The system has been operating successfully for several years and proves its practical efficiency, serving over 1000 daily active users.

Keywords: automation, educational process, Android, Kotlin, Jetpack Compose, Firebase, REST API.

Вступ

Сучасні заклади вищої освіти стикаються з проблемою розрізненості інструментів управління навчальним процесом. Студенти змушені використовувати декілька незалежних систем для перегляду розкладу, отримання оцінок, доступу до навчальних матеріалів та комунікації з викладачами. Такий підхід призводить до втрати часу, пропуску важливих сповіщень та зниження ефективності навчання. Наявні рішення на ринку або надто складні у впровадженні, або не враховують специфіку конкретного навчального закладу [1].

Результати дослідження

Мета роботи полягає в автоматизації управління навчальним процесом шляхом розробки мобільного застосунку на базі платформи Android, який об'єднує ключові функції в єдиному середовищі.

Мобільний застосунок виконує такі функції:
— авторизація та аутентифікація користувачів;
— перегляд розкладу занять та сесії;
— відображення розкладу дзвінків;
— перегляд журналу оцінок по предметах;
— відстеження пропусків та досягнень;
— перегляд результатів тестів та іспитів;
— доступ до навчальних матеріалів з можливістю завантаження;
— управління обраними матеріалами;
— обмін повідомленнями між учасниками навчального процесу;
— push-сповіщення про нові оцінки та повідомлення;

Застосунок реалізовано мовою Kotlin з використанням декларативного UI-фреймворку Jetpack Compose та бібліотек компонентів Material Design 3. Серверна взаємодія здійснюється через REST API, а для роботи з push-сповіщеннями та аналітикою використовується Firebase [2].

Архітектура застосунку побудована за принципом MVVM (Model-View-ViewModel) з елементами Clean Architecture. Це забезпечує чітке розмежування відповідальності між шарами застосунку: UI-шар (Compose-екрани), шар бізнес-логіки (ViewModel) та шар даних (репозиторії, API, база даних). Для впровадження залежностей використовується бібліотека Koin, що спрощує конфігурацію та тестування компонентів [3].

Локальне зберігання даних реалізовано за допомогою бази даних Room та внутрішнього сховища пристрою, яка забезпечує кешування завантажених матеріалів, збереження обраних записів та журналу повідомлень. Це дозволяє підтримувати повну роботу застосунку в умовах відсутності мережевого з'єднання.

Навігацію між розділами реалізовано через компонент Navigation Compose з чотирма основними модулями: розклад, успішність, матеріали та профіль. Кожен модуль має власний навігаційний граф, що забезпечує незалежність функціональних блоків та спрощує масштабування застосунку.

Firebase Cloud Messaging (FCM) використовується для доставки push-сповіщень про нові оцінки та повідомлення. Firebase Analytics та Crashlytics забезпечують збір аналітики поведінки користувачів та моніторинг стабільності застосунку [4].

Тестування застосунку проводилось на фізичних пристроях під управлінням Android 10–16, де застосунок продемонстрував стабільну роботу та

коректну синхронізацію даних із сервером у режимі реального часу.



Висновки

Розроблений мобільний застосунок успішно автоматизує ключові процеси управління навчальною діяльністю університету: централізований доступ до розкладу та оцінок, поширення навчальних матеріалів та комунікацію між студентами і викладачами. Застосування сучасного технологічного стеку (Kotlin, Jetpack Compose, MVVM, Koin, Room, Firebase) забезпечує масштабованість, надійність та зручність підтримки системи. Перспективами подальшого розвитку є впровадження модуля аналізу успішності на основі методів машинного навчання, розробка веб-інтерфейсу для адміністраторів та розширення переліку ролей користувачів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

2. Firebase | Google's Mobile and Web App Development Platform [Електронний ресурс]. URL: https://firebase.google.com/

3. Koin — Kotlin Dependency Injection Framework [Електронний ресурс]. URL: https://insert-koin.io/

4. Firebase Cloud Messaging [Електронний ресурс]. URL: https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging
5. Google Play [Електронний ресурс]. URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joly.jetiqmobile

Перепелюк Д. П.– студент групи 1АКІТ-22б, факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Паламарчук Євген Анатолійович — професор кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

УДК 681.12

Панасюк В.
В. Юхимчук М. С.
Лесько В. О.

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ВЕБ-ДОДАТКІВ ШЛЯХОМ КЕШУВАННЯ ЗАПИТІВ ДО БАЗИ ДАНИХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. Запропоновано підхід до підвищення продуктивності web-додатків шляхом кешування запитів до реляційної бази даних із застосуванням систем Redis та Memcached. Проведено порівняльне тестування швидкодії без кешу та з різними стратегіями кешування на прикладі REST API на базі Node.js / PostgreSQL. Запропоновано стратегію інвалідації кешу типу «write-through», що забезпечує актуальність даних при зниженні середнього часу відповіді у 57 разів.

Ключові слова: кешування, Redis, Memcached, база даних, продуктивність, PostgreSQL, REST API, Node.js, інвалідація кешу.

Abstract. An approach to improving web application performance through database query caching using Redis and Memcached systems is considered. Comparative performance testing without cache and with different caching strategies was conducted on the example of a REST API based on Node.js / PostgreSQL. A write-through cache invalidation strategy is proposed, ensuring data relevance while reducing the average response time by 57 times.

Keywords: caching, Redis, Memcached, database, performance, PostgreSQL, REST API, Node.js, cache invalidation.

Вступ

Сучасні web-додатки обробляють мільйони запитів на добу, і значну частину затримок спричиняє надмірне звернення до бази даних. За даними досліджень, до 70% запитів у типовому web-сервісі є повторюваними і можуть бути обслужені з кешу без звернення до СУБД [1]. Кешування на рівні застосунку дозволяє суттєво знизити навантаження на сервер БД, зменшити час відповіді та збільшити пропускну здатність системи. Особливої актуальності це набуває в умовах мікросервісної архітектури, де кожен зайвий міжсервісний запит збільшує загальну затримку.

Мова програмування JavaScript (Node.js) у поєднанні з СУБД PostgreSQL є одним із найпоширеніших стеків для побудови highload-сервісів. Підключення проміжного рівня кешування на базі Redis або Memcached дає змогу обслуговувати повторювані запити з оперативної пам'яті, уникаючи витратних операцій читання з диску. Актуальність теми зумовлена зростаючим попитом на інструменти оптимізації продуктивності в умовах цифрової трансформації підприємств.

Актуальність

У 2025–2026 роках обсяги даних, що обробляються web-додатками, продовжують стрімко зростати. За даними Google, затримка відповіді понад 200 мс знижує конверсію на 20%, а кожні додаткові 100 мс затримки коштують до 1% виручки [2]. Водночас масштабування бази даних є дорогим рішенням, тому кешування залишається найбільш економічно ефективним способом підвищення швидкодії. Для студентів спеціальності «Комп'ютерні технології та програмування» ФІТА ВНТУ розуміння механізмів кешування є базовою компетентністю при розробці highload-систем.

Таблиця 1 — Порівняння часу відповіді REST API при різних стратегіях кешування (PostgreSQL, 10k записів, 100 паралельних запитів)

Сценарій запиту	Без кешу, мс	Redis, мс	Memcached, мс	Приріст (Redis), %
Простий SELECT (1 запис)	45	2	3	−95,6
JOIN 3 таблиць (50 записів)	210	4	5	−98,1
Агрегація (COUNT/SUM)	380	3	4	−99,2
Пагінація (100 записів)	160	5	6	−96,9
Середнє по всіх	199	3,5	4,5	−98,2

Основні задачі

Головними задачами оптимізації продуктивності веb-додатку є передусім проектування проміжного шару кешування між застосунком та СУБД. Ключовим етапом є розробка алгоритму генерації унікального ключа кешу на основі SQL-запиту та його параметрів. Для організації кешування в реальному часі система інтегрує клієнтські бібліотеки ioredis (Redis) та memjs (Memcached), що забезпечують асинхронну взаємодію з кеш-серверами.

Важливою складовою є реалізація механізму безпечної інвалідації кешу стратегією «write-through», що запобігає читанню застарілих даних при операціях запису. Окрім цього, система передбачає налаштування TTL (Time-To-Live) для кожного типу запитів з урахуванням частоти оновлення даних. Завершує архітектуру підсистема навантажувального тестування на базі Apache JMeter для вимірювання ефективності кешування при 100 та 500 паралельних користувачах [3–6].

Можливий шлях вирішення задачі

Технічна реалізація кешування базується на перехопленні запитів до СУБД на рівні сервісного шару застосунку. Основною проблемою є генерація детермінованого ключа кешу та коректна інвалідація при зміні даних. Для вирішення цього застосовується хешування SQL-запиту разом із параметрами [2–4].

Нижче наведено фрагмент коду на мові JavaScript, який демонструє базовий принцип кешуючого middleware для Express.js:

```
const redis = require('ioredis');
const crypto = require('crypto');
const client = new redis();

async function cachedQuery(sql, params, ttl = 60) {
  const key = crypto
    .createHash('sha256')
    .update(sql + JSON.stringify(params))
    .digest('hex');
  const cached = await client.get(key);
  if (cached) return JSON.parse(cached);
  const result = await db.query(sql, params);
  await client.setex(key, ttl, JSON.stringify(result));
  return result;
   }
```



Сценарій запиту	Без кешу, мс	Redis, мс	Memcached, мс
Простий SELECT (1 запис)	45	2	3
JOIN 3 таблиць (50 записів)	210	4	5
Агрегація (COUNT/SUM)	380	3	4
Пагінація (100 записів)	160	5	6
Середнє по всіх	199	3.5	4.5

Рисунок 1 – Результати роботи системи кешування та порівняння продуктивності REST API з використанням Redis і Memcached.

Для стабільної роботи в умовах конкурентних запитів реалізовано механізм «cache stampede prevention» на основі блокування: перший запит при cache miss встановлює тимчасове блокування, а наступні очікують його результат, не генеруючи зайвих запитів до БД [5].

Суть запропонованого методу полягає в алгоритмічному зіставленні хешу запиту з кешованим результатом. Вибір джерела даних S залежить від наявності ключа у кеші:

$$S = \text{кеш, якщо } key \in Cache;\ \text{БД та запис у кеш — інакше.}$$

Така модель дозволяє легко налаштовувати TTL для різних типів запитів, не змінюючи логіки основного обробника, що відповідає принципу єдиної відповідальності (Single Responsibility Principle) [6–8].

Висновки

Застосування кешування запитів до бази даних дозволяє знизити час відповіді REST API у десятки разів без зміни архітектури самої СУБД. Redis виявився продуктивнішим за Memcached завдяки підтримці складних типів даних та вбудованому механізму TTL. Запропонована стратегія «write-through» інвалідації забезпечує сильну узгодженість даних при мінімальних витратах продуктивності. Результати підтверджують доцільність застосування кешування у будь-якому highload веb-додатку вже на ранніх етапах проектування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Дейт К. Дж. Введення в системи баз даних / К. Дж. Дейт. — 8-ме вид. — М.: Вільямс, 2006. — 1328 с.
2. Google Web Fundamentals. Performance [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://developers.google.com/web/fundamentals/performance — Загол. з екрана.
3. Карлсон Д. Redis in Action / Д. Карлсон. — Manning Publications, 2013. — 310 p.
4. Документація Redis [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://redis.io/docs — Загол. з екрана.
5. Документація Memcached [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://memcached.org — Загол. з екрана.
6. Fowler M. Patterns of Enterprise Application Architecture / M. Fowler. — Addison-Wesley, 2002. — 533 p.
7. Документація Node.js [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://nodejs.org/en/docs — Загол. з екрана.

8. Документація PostgreSQL [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.postgresql.org/docs — Загол. з екрана.
9. Apache JMeter User Manual [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://jmeter.apache.org/usermanual — Загол. з екрана.
10. ДСТУ ISO/IEC 25010:2013. Системи та програмне забезпечення. Вимоги до якості та оцінювання. — К.: Держспоживстандарт України, 2015. — 30 с.
11. Leshchenko Yu., Yukhimchuk M., Lesko V., Ivanov Yu. Integrating Clustering and Artificial Intelligence for Improved Efficiency in Last-Mile Logistics. Measuring and Computing Devices in Technological Processes. 2025. Vol. 84 (4). pp. 346-350. https://doi.org/10.31891/2219-9365-2025-84-41.
12. Юхимчук М.С., Лесько В.О., Дубовой В.М., Іванов Ю.Ю. Інтелектуальна система автоматичного керування процесом сушіння зернових культур на основі IoT-технологій. Наукові праці ВНТУ. Вінниця: ВНТУ, 2025. №4. С. 1-8. https://doi.org/10.31649/2307-5376-2025-4-46-53.

Панасюк Владислав Вадимович — студент групи 2ПКТ-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: bardivlad1@gmail.com

Науковий керівник: **Юхимчук Марія Сергіївна** — д-р техн. наук, професор кафедри комп'ютерних систем управління, Вінницький національний технічний університет, e-mail: umcmasha@gmail.com.

Лесько Владислав Олександрович — канд. техн. наук, доцент кафедри електричних станцій і систем, Вінницький національний технічний університет, e-mail: leskovlad@ukr.net.

Vladyslav Vadymovych Panasiuk – student of group 2PKT-24b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bardivlad1@gmail.com.

Supervisor: **Mariia Serhiivna Yukhymchuk** – Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Computer Control Systems, Vinnytsia National Technical University, e-mail: umcmasha@gmail.com.

Vladyslav Oleksandrovych Lesko – Ph.D. in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Electric Stations and Systems, Vinnytsia National Technical University, e-mail: leskovlad@ukr.net.

УДК 004.822

Б. П. Янковський, О. К. Колесницький

ЕФЕКТИВНІСТЬ НЕЙРОСИМВОЛЬНИХ АРХІТЕКТУР У ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *Доповідь присвячена аналізу ефективності нейросимвольних архітектур у інтелектуальних системах. Розглянуто узагальнену схему гібридної взаємодії конекціоністської та символьної парадигм штучного інтелекту, виділено три типи зв'язку підсистем (послідовний, паралельний і циклічний) та запропоновано критерії оцінювання ефективності таких архітектур: точність вирішення цільової задачі, інтерпретованість результатів, обчислювальні витрати та переносимість на нові предметні області. Як приклад розглянуто власну розробку — програмний модуль перетворення природної мови в запити мови Cypher до графової бази знань, побудований за нейросимвольним принципом. Експериментально підтверджено, що додавання символьного шару семантичної корекції до нейронної мовної моделі підвищує точність трансляції природної мови у формальний запит на 23,3 процентного пункту, що ілюструє загальну ефективність розглянутої архітектурної парадигми.*

Ключові слова: нейросимвольні технології; гібридний штучний інтелект; інтелектуальні системи; ефективність архітектур; інтерпретованість; велика мовна модель; база знань.

Abstract. *The report is devoted to the analysis of the effectiveness of neurosymbolic architectures in intelligent systems. A generalised scheme of the hybrid interaction between the connectionist and the symbolic paradigms of artificial intelligence is considered; three coupling patterns (sequential, parallel and cyclic) are distinguished, and a set of evaluation criteria for such architectures is proposed: target-task accuracy, interpretability, computational cost and portability across domains. The author's own development — a software module that translates natural-language questions into Cypher queries against a graph knowledge base, built on the neurosymbolic principle, is used as the example. It is experimentally confirmed that adding a symbolic semantic-correction layer on top of a neural language model increases the accuracy of natural-language-to-formal-query translation by 23.3 percentage points, which illustrates the general effectiveness of the architectural paradigm under study.*

Keywords: neurosymbolic technologies; hybrid artificial intelligence; intelligent systems; architecture effectiveness; interpretability; large language model; knowledge base.

Розвиток сучасних інтелектуальних систем характеризується одночасним існуванням двох концептуально різних парадигм штучного інтелекту: конекціоністської, представленої глибокими нейронними мережами та великими мовними моделями, та символьної, що ґрунтується на формальних базах знань, логічних та графових структурах. Кожна з парадигм має відомі обмеження: нейронні моделі схильні до непрозорості висновків і галюцинацій на межах розподілу даних, а класичні символьні системи погано масштабуються на «м'які» дані з природною мовою та слабкоструктуровані ситуації. Концепція нейросимвольного штучного інтелекту (Neurosymbolic AI) спрямована на подолання цих обмежень шляхом гібридного поєднання обох підходів у межах однієї системи [1]. У сучасних оглядах [2] нейросимвольні архітектури визначаються як ключовий напрямок розвитку систем штучного інтелекту наступного покоління — пояснюваних, надійних і керованих.

Метою доповіді є оцінювання ефективності нейросимвольних архітектур у інтелектуальних системах за виокремленими критеріями та ілюстрація отриманих висновків на прикладі власної програмної розробки. Завдання роботи: систематизувати типи нейросимвольної взаємодії; сформулювати критерії ефективності таких архітектур; виконати їх кількісну оцінку на показовому прикладі програмної розробки; визначити перспективні напрямки розвитку напряму.

Класифікація нейросимвольних архітектур

На основі узагальненого аналізу літератури [1, 2] можна виділити три основні шаблони взаємодії нейронної (N) та символьної (S) підсистем у нейросимвольних архітектурах. Послідовний шаблон N → S передбачає, що нейронна модель породжує проміжне формальне представлення — програмний код, формальний запит, граф знань — яке надалі інтерпретується або верифікується символьним шаром. Паралельний шаблон N || S реалізує одночасну роботу обох підсистем над одним входом, із наступним зведенням результатів методами зведення (усереднення оцінок або голосування).

Циклічний шаблон N ↔ S впроваджує багаторазовий обмін повідомленнями між підсистемами, наприклад, у вигляді ітеративного уточнення відповіді мовною моделлю на основі сигналу від символьного валідатора.

У промислових інтелектуальних системах найбільшого розповсюдження набув послідовний шаблон, оскільки він є простим в реалізації, мінімально змінює усталений хід обробки нейронної моделі та дозволяє повторно використовувати готові символьні компоненти (парсери, валідатори, виконавці запитів, бази знань). Саме цей шаблон обрано в основу розглянутого нижче прикладу розробки.

Критерії оцінювання ефективності

У роботі запропоновано чотири критерії оцінювання ефективності нейросимвольних архітектур у інтелектуальних системах: точність вирішення цільової задачі (accuracy); інтерпретованість проміжних і кінцевого результатів (interpretability); сумарні обчислювальні витрати на виведення відповіді (cost); переносимість на нові предметні області (portability). Узагальнений показник ефективності пропонується подавати як зважену згортку нормалізованих часткових показників:

$$E = w_1 \cdot a + w_2 \cdot i - w_3 \cdot c + w_4 \cdot p, \qquad (1)$$

де a, i, c, p — нормалізовані до [0, 1] значення часткових показників, а $w_1..w_4$ — невід'ємні вагові коефіцієнти, що відображають пріоритет конкретного застосування і задовольняють умову $w_1 + w_2 + w_3 + w_4 = 1$. У задачах, де вимагається висока інтерпретованість (наприклад, медицина, юриспруденція), значення w_2 зростає; у задачах реального часу — w_3; у задачах із регулярною зміною предметної області — w_4.

Приклад розробки: програмний модуль перетворення природної мови в запити мови Cypher

Розглянемо власну програмну розробку — модуль перетворення природної мови в запити мови Cypher до графової бази знань. Модуль реалізує послідовний нейросимвольний шаблон N → S. Нейронна підсистема представлена тонко налаштованою методом LoRA [3] трансформерною мовною моделлю CodeT5+ обсягом 220 M параметрів, що породжує запит мовою Cypher за вхідним природномовним запитанням. Символьна підсистема об'єднує графову базу знань Neo4j зі схемою Labeled Property Graph, регулярно-виразовий парсер згенерованого Cypher, статичний валідатор посилань на змінні та виконавця запитів. Зв'язок між підсистемами — шар векторного зіставлення на основі моделі sentence-transformers, що виявляє розбіжність між згенерованими компонентами запиту та реальною схемою бази знань за косинусною подібністю:

$$\cos(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) = (\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}) / (\|\boldsymbol{u}\| \cdot \|\boldsymbol{v}\|). \qquad (2)$$

Розглянутий приклад є показовим: він охоплює характерні для практики проблеми нейронної генерації (галюцинації мітки вузла, невідомі типи зв'язків, помилки в назвах атрибутів) і дозволяє оцінити, наскільки додавання символьного шару покращує загальну поведінку інтелектуальної системи.

Експериментальне оцінювання

Експериментальне дослідження виконано на тестовому наборі з 30 природномовних запитань предметної області та синтетичній базі знань (187 вузлів, 1500 зв'язків). Порівняно дві конфігурації: виключно нейронний конвеєр обробки та повний нейросимвольний конвеєр з шаром семантичної корекції. Зведені результати — у таблиці 1.

Таблиця 1 – Кількісне порівняння нейронної та нейросимвольної конфігурацій інтелектуальної системи

Критерій ефективності	Нейронна конфігурація	Нейросимвольна конфігурація	Зміна
Точність повної відповіді, %	56,7	80,0	+23,3 п. п.
Частка інтерпретованих відповідей, %	0	100	+100 п. п.
Сумарний час обробки запиту (CPU), мс	≈ 635	≈ 700	+10%
Переносимість на нову схему даних	потребує дотрен.	часткова авто-адапт.	+

Аналіз результатів. За критерієм точності перехід до нейросимвольної конфігурації забезпечує приріст у 23,3 процентного пункту, що відповідає типовому ефекту, відзначеному в оглядових працях з гібридних архітектур. За критерієм інтерпретованості нейросимвольна конфігурація принципово перевершує суто нейронну: користувач отримує перелік символьних компонентів запиту, перелік виконаних замін та формальний результат із бази знань. Збільшення обчислювальних витрат становить лише 10%, що з огляду на отриманий приріст точності та інтерпретованості є виправданим. Переносимість підвищується за рахунок винесення схемно-залежної логіки в окремий символьний шар, який автоматично адаптується до нової схеми бази знань через перерахунок векторних представлень її компонентів.

Узагальнюючи, складовий показник ефективності E (1) при значеннях ваг $w_1 = 0{,}4$, $w_2 = 0{,}3$, $w_3 = 0{,}1$, $w_4 = 0{,}2$ і нормалізованих часткових показниках обох конфігурацій становить близько 0,40 для нейронної конфігурації та 0,79 для нейросимвольної, тобто майже вдвічі вищий.

Висновки

Аналіз ефективності нейросимвольних архітектур у інтелектуальних системах показав, що поєднання конекціоністської та символьної парадигм у межах однієї архітектури забезпечує одночасне поліпшення трьох ключових характеристик системи: точності вирішення цільової задачі, інтерпретованості результатів та переносимості на нові предметні області — за відносно невеликого приросту обчислювальних витрат. Запропоновано класифікацію архітектурних шаблонів та критерії оцінювання їхньої ефективності, а також узагальнений складовий показник, що дозволяє враховувати пріоритети конкретного застосування. На прикладі розробленого програмного модуля перетворення природної мови в запити мови Cypher експериментально підтверджено приріст точності трансляції на 23,3 процентного пункту порівняно з виключно нейронним конвеєром обробки. Перспективними напрямками подальших досліджень є розширення критеріїв оцінювання на показники надійності та безпеки, впровадження циклічного шаблону взаємодії з адаптивними порогами довіри та автоматичне формування символьних знань із результатів роботи нейронної підсистеми.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Garcez A. d'Avila, Lamb L. C. Neurosymbolic AI: The 3rd Wave. Artificial Intelligence Review. 2023. Vol. 56, № 11. P. 12387–12406.
2. Pan S., Luo L., Wang Y., Chen C., Wang J., Wu X. Unifying Large Language Models and Knowledge Graphs: A Roadmap. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering. 2024. Vol. 36, № 7. P. 3580–3599.
3. Hu E. J., Shen Y., Wallis P. et al. LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models. arXiv preprint 2106.09685. 2021. URL: https://arxiv.org/abs/2106.09685 (дата звернення: 05.04.2026).
4. Wang Y., Le H., Gotmare A. D., Bui N., Li J., Hoi S. C. H. CodeT5+: Open Code Large Language Models for Code Understanding and Generation. arXiv preprint 2305.07922. 2023. URL: https://arxiv.org/abs/2305.07922 (дата звернення: 04.04.2026).
5. Yang J., Hu R., Zhang H. et al. NL2GQL: A Two-Stage Text-to-Cypher Method via Schema-aware LLM with Cosine Similarity. arXiv preprint 2412.10064. 2024. URL: https://arxiv.org/abs/2412.10064 (дата звернення: 03.04.2026).
6. Reimers N., Gurevych I. Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. Proceedings of EMNLP-IJCNLP. 2019. P. 3982–3992.
7. Robinson I., Webber J., Eifrem E. Graph Databases: New Opportunities for Connected Data. 2nd ed. Sebastopol : O'Reilly Media, 2015. 238 p.

Янковський Богдан Петрович — студент 4 курсу, група 2КН-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: bohdan.yankovskyi@gmail.com.

Науковий керівник: ***Колесницький Олег Костянтинович*** — канд. техн. наук, професор кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Yankovskyi Bohdan Petrovych — 4th-year student, group 2KN-22b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bohdan.yankovskyi@gmail.com.

Scientific supervisor: ***Kolesnytskyi Oleh Kostiantynovych*** — Cand. Sc. (Engineering), Professor of the Department of Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.8

Семенов М.С., магістр
Доля А.В., курсант штатний
Васєкін А.В., слухач штатний

НАВІГАЦІЙНА КОРЕКЦІЯ БПЛА У ПРОСТОРІ ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків, Україна

Анотація: *Супутникові навігаційні системи, зокрема GNSS, є чутливими до навмисних радіоперешкод і спуфінгових впливів, що знижує достовірність навігаційних вимірювань та обмежує можливість їх автономного використання. Використання алгоритмів штучного інтелекту забезпечує адаптивну фільтрацію сигналів.*

Ключові слова: *БпЛА, РЕБ, GNSS, радіонавігація, ШІ.*

Abstract: *Satellite navigation systems, particularly GNSS, are susceptible to intentional radio jamming and spoofing attacks, which reduce the reliability of navigation measurements and limit their ability to operate autonomously. The use of artificial intelligence algorithms enables adaptive signal filtering.*

Ключові слова: *UAVs, electronic warfare, GNSS, radio navigation, AI.*

В умовах активного застосування засобів радіоелектронної боротьби забезпечення безперервного та високоточного визначення координат безпілотних літальних апаратів набуває критичного значення. Супутникові навігаційні системи, зокрема GNSS, є чутливими до навмисних радіоперешкод і спуфінгових впливів, що знижує достовірність навігаційних вимірювань та обмежує можливість їх автономного використання. Це обумовлює необхідність розроблення альтернативних і комбінованих підходів до навігаційної корекції.

Радіонавігаційна корекція БпЛА ґрунтується на комплексуванні інформації від інерційних вимірювальних систем, [1] радіотехнічних засобів визначення просторового положення та каналів міжбортового обміну даними (рис. 1).



Рисунок 1 – Структурна схема комбінованої радіонавігаційної системи БпЛА [2]

Для систем типу GPS або Galileo прийнятий сигнал описується за формулою [3]:

$$r(t) = A \times C(t-\tau) \times D(t-\tau)\cos(2\pi(f_C + f_D)t + \varphi) + n(t), \quad (1)$$

де A – амплітуда сигналу, $C(t)$ – псевдовипадковий код (PRN), $D(t)$ – навігаційне повідомлення, τ – затримка сигналу, f_D – доплерівський зсув, $n(t)$ – шум.

Використання алгоритмів штучного інтелекту забезпечує адаптивну фільтрацію сигналів, виявлення та компенсацію систематичних складових похибок, а також прогнозування параметрів руху в умовах невизначеності зовнішніх впливів. Порівняно з класичними методами оцінювання стану сигналу GNSS, інтелектуальні моделі враховують нелінійний характер динаміки польоту та складну стохастичну природу завад. Тому, доцільно буде розглянути запропоновано схему радіонавігаційної системи БпЛА, в якому буде доданий блок обробки штучним інтелектом, що дозволить здійснити керування БпЛА заздалегіть порахованими координатами (рис. 2).



Рисунок 2 – Структурна схема радіонавігаційної системи БпЛА з доданим блоком штучного інтелекту

Запропонована концепція передбачає формування розширеного багатовимірного вектора стану з подальшою його корекцією у реальному масштабі часу на основі нейромережевих алгоритмів. Такий підхід сприяє підвищенню точності позиціювання, зростанню завадостійкості та забезпеченню автономності функціонування БпЛА в умовах впливу засобів радіоелектронної протидії.

Отже, запропонована методика є доцільною для подальшого розвитку та модернізації на БпЛА.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Зімчук І., Шапар Т., Ковба М. Синтез алгоритмів фільтрації результатів вимірювань в системах навігації безпілотних літальних апаратів. *Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia.* 2024. № 96. С. 21-27. https://doi.org/10.20535/RADAP.2024.96.21-27.

2. Ningbo L., Lianwu G., Yanbin G., Shitong D., Menghao W., Xingxing G., Xiaodan C. Indoor and Outdoor Low-Cost Seamless Integrated Navigation System Based on the Integration of INS/GNSS/LIDAR System. *Remote Sensing.* 2020. № 12(19). P. 3271. https://doi.org/10.3390/rs12193271.

3. Kaplan E., Hegarty C. Understanding GPS/GNSS: Principles and Applications 3rd ed. *Wiley*. 2017. 1064 p.

Семенов Микита Сергійович, магістр, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Вінниця, lucky13377lucky@gmail.com

Доля Анастасія Володимирівна, слухач штатний Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Вінниця, stasyadolya06@gmail.com

Васєкін Дмитро Вікторович, слухач штатний Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Вінниця, dimtavasecen@gmail.com

УДК 004.94:681.5

Виконав:
А. С. Пивовар
Керівник:
В. М. Дубовой

РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПАСАЖИРСЬКИМ ЛІФТОМ У СЕРЕДОВИЩІ SCILAB/XCOS

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розроблено комплекс моделей системи керування пасажирським ліфтом, що включає вербальну, структурну, функціональні та імітаційну моделі. Структурна модель подана у вигляді орієнтованого графа реальних елементів ліфта з урахуванням давача положення як джерела зворотного зв'язку та змінного навантаження кабіни як зовнішнього збурення. Функціональні моделі описують електропривод, механічну частину та регулятор керування. Імітаційну модель реалізовано в середовищі Scilab/Xcos. Результати моделювання підтверджують можливість плавного переміщення кабіни до заданої висоти з малою статичною похибкою.

Ключові слова: пасажирський ліфт, система керування, структурна модель, імітаційна модель, Scilab/Xcos, ПІД-регулятор, зворотний зв'язок.

Abstract

A complex of models for a passenger elevator control system has been developed, including verbal, structural, functional and simulation models. The structural model is presented as a directed graph of real elevator elements, considering the position sensor as the source of feedback and the variable cabin load as an external disturbance. Functional models describe the electric drive, mechanical part and control regulator. The simulation model is implemented in Scilab/Xcos. The simulation results confirm the possibility of smooth cabin movement to the specified height with a small steady-state error.

Keywords: passenger elevator, control system, structural model, simulation model, Scilab/Xcos, PID controller, feedback.

Вступ

Системи вертикального транспорту широко застосовуються у житлових, громадських і промислових будівлях. Пасажирський ліфт є електромеханічним об'єктом, робота якого потребує точного керування положенням кабіни, плавного розгону, гальмування та безпечної зупинки на заданому поверсі. Для аналізу таких систем доцільно використовувати імітаційне моделювання, яке дає змогу дослідити динаміку об'єкта без створення фізичного прототипу [1, 2].

Метою роботи є розробка комплексу моделей системи керування пасажирським ліфтом, що включає вербальний опис, структурний граф, функціональні математичні моделі окремих блоків та імітаційну модель у середовищі Scilab/Xcos.

Вербальна модель

Об'єктом дослідження є електромеханічна система пасажирського ліфта. Її основне призначення полягає у вертикальному переміщенні кабіни з пасажирами або вантажем на задану висоту із забезпеченням точності зупинки та комфортного характеру руху. Система працює за принципом замкненого контуру автоматичного керування: система керування отримує інформацію про фактичне положення кабіни від давача положення та формує керувальні дії для електродвигуна і гальма.

До складу ліфта входять електродвигун, лебідка, канат, кабіна, противага, гальмо, давач положення та система керування. Противага є відомою частиною механічної системи і не розглядається як випадкове збурення. Основним невідомим збуренням є змінне навантаження кабіни, яке залежить від кількості пасажирів або маси вантажу.



Рисунок 1 - Схема пасажирського ліфта

Структурна модель

Структурна модель системи подана у вигляді орієнтованого графа, вершинами якого є реальні елементи ліфта, а дуги відображають напрям їх взаємодії. На відміну від графа імітаційної моделі, у структурній моделі не використовуються умовні блоки на зразок осцилографів, суматорів або блоків моделювання. Зворотний зв'язок формується не від кабіни як механічної конструкції, а від давача положення, який вимірює фактичне переміщення кабіни.



Рисунок 2 - Граф структурної моделі системи ліфта

Система керування подає команди на електродвигун і гальмо. Електродвигун приводить у дію лебідку, а лебідка через канат забезпечує переміщення кабіни та взаємодію з противагою. Давач положення вимірює координату кабіни та передає інформацію до системи керування. Збурювальний

вплив задається змінним навантаженням кабіни, оскільки кількість пасажирів або маса вантажу є невідомими наперед.

Функціональні моделі блоків

Для побудови імітаційної моделі елементи системи подано у вигляді функціональних блоків. Електродвигун ліфта моделюється як аперіодична ланка першого порядку. Його динаміка описується рівнянням:

$$T_m \frac{dF_m(t)}{dt} + F_m(t) = K_m U_{sat}(t)$$

де $F_m(t)$ — механічна сила тяги двигуна, Н; $U_{sat}(t)$ — керувальний сигнал з урахуванням обмеження, В; K_m — коефіцієнт підсилення електропривода; T_m — стала часу електродвигуна.

Для моделі прийнято такі параметри:

$$K_m = 50 \text{ Н/В}, \qquad T_m = 0{,}1 \text{ с}$$

Передавальна функція електродвигуна має вигляд:

$$W_m(s) = \frac{F_m(s)}{U_{sat}(s)} = \frac{K_m}{T_m s + 1} = \frac{50}{0{,}1s + 1}$$

Механічна частина ліфта описується другим законом Ньютона з урахуванням сумарної інерційної маси кабіни, пасажирів і противаги, а також в'язкого тертя в напрямних:

$$M \frac{d^2Y(t)}{dt^2} + k_v \frac{dY(t)}{dt} = F_m(t) - F_d(t)$$

де $Y(t)$ — переміщення кабіни, м; M — сумарна інерційна маса системи, кг; k_v — коефіцієнт в'язкого тертя, кг/с; $F_d(t)$ — збурювальна сила, спричинена змінним навантаженням кабіни, Н.

Для моделі прийнято:

$$M = 1750 \text{ кг}, \qquad k_v = 20 \text{ кг/с}$$

Передавальна функція механічної частини відносно тягової сили до переміщення має вигляд:

$$W_l(s) = \frac{Y(s)}{F_m(s)} = \frac{1}{s(Ms + k_v)} = \frac{1}{s(1750s + 20)}$$

Для забезпечення точності зупинки кабіни застосовано пропорційно-інтегрально-диференціальний закон керування:

$$U(t) = K_p E(t) + K_i \int_0^t E(\tau) d\tau + K_d \frac{dE(t)}{dt}$$

де $E(t)$ — похибка керування, що визначається як різниця між заданим і фактичним положенням кабіни:

$$E(t) = Y_{ref}(t) - Y(t)$$

У моделі використано такі параметри ПІД-регулятора:

$$K_p = 500, \qquad K_i = 10, \qquad K_d = 800$$

Передавальна функція ПІД-регулятора записується у вигляді:

$$W_{PID}(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

З урахуванням числових параметрів:

$$W_{PID}(s) = 500 + \frac{10}{s} + 800s$$

Для врахування фізичних обмежень силового перетворювача використано блок насичення:

$$U_{sat}(t) = \begin{cases} 500, & U(t) > 500, \\ U(t), & -500 \le U(t) \le 500, \\ -500, & U(t) < -500. \end{cases}$$

Імітаційна модель у середовищі Scilab/Xcos

Імітаційну модель реалізовано в середовищі Scilab/Xcos, яке призначене для побудови та дослідження динамічних систем у вигляді блок-схем [3]. Задавальний вплив формується блоком SIGBUILDER як профіль швидкості руху кабіни: плавний розгін, рух зі сталою швидкістю та гальмування до зупинки. Для переходу від швидкості до заданого переміщення використано блок інтегрування INTEGRAL_m.

Рисунок 3 - Схема імітаційної моделі у середовищі Scilab/Xcos

У моделі передбачено зворотний зв’язок за положенням кабіни, ПІД-регулятор, блок обмеження керувального сигналу, модель електродвигуна та модель механічної частини ліфта. Результати моделювання оцінювалися за графіками положення Y(t) та швидкості V(t) кабіни.



Рисунок 4 - Графіки положення Y(t) та швидкості V(t) кабіни

З графіка положення видно, що кабіна плавно виходить із початкового стану, приблизно на 7-й секунді досягає заданої висоти 10 м і надалі утримується на цьому рівні. Графік швидкості підтверджує реалістичний режим руху: розгін до приблизно 2 м/с, рух зі сталою швидкістю, гальмування та зупинку. Невелике короткочасне відхилення швидкості після гальмування пояснюється малим перерегулюванням системи.

Висновки

У роботі розроблено комплекс моделей системи керування пасажирським ліфтом. Побудовано вербальну модель, структурний граф реальних елементів ліфта, функціональні моделі електродвигуна, механічної частини та ПІД-регулятора, а також імітаційну модель у середовищі

Scilab/Xcos. У структурній моделі виправлено принцип формування зворотного зв'язку: він надходить від давача положення, а не від кабіни як механічного об'єкта.

Отримані результати моделювання підтверджують працездатність системи. Модель забезпечує плавний розгін, рух зі сталою швидкістю, гальмування та точну зупинку кабіни на заданій висоті. Противага розглядається як відома частина механічної системи, а зовнішнім збуренням є змінне навантаження кабіни, що відповідає різній кількості пасажирів або вантажу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Моделювання та оптимізація систем : підручник / [Дубовой В. М., Квєтний Р. Н., Михальов О. І., Усов А. В.]. – Вінниця : ПП «ТД «Едельвейс», 2017. – 804 с.
2. Дубовой В. М. Моделювання процесів і систем керування : навчальний посібник / В. М. Дубовой, С. М. Москвіна, О. Д. Никитенко. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 202 с.
3. Scilab. Xcos: dynamic systems modeler and simulator. URL: https://www.scilab.org/software/xcos (дата звернення: 31.05.2026).
4. Ogata K. Modern Control Engineering. – 5th ed. – Upper Saddle River : Prentice Hall, 2010. – 912 p.
5. Будова ліфта. Masterlift. URL: https://masterlift.com.ua/budova-lifta.html
6. Мигаль С. В. Моделювання електроприводу пасажирського ліфта з покращеними динамічними режимами : пояснювальна записка. Полтава, 2021. URL: https://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/13665/1/14_Мигаль_С.В_601%20ME_2021.pdf
7. The mechanism behind an elevator: how does an elevator work? TTI Lift. URL: https://ttilift.com/the-mechanism-behind-an-elevator-how-does-an-elevator-work/

Пивовар А.С. — студент групи 3АКІТР-24Б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: hagamery12@gmail.com

Науковий керівник: **Дубовой В.М**. — д-р техн. наук, професор, професор кафедри комп'ютерних систем управління, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Andrii Pyvovar — Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: hagamery12@gmail.com

Supervisor: **Volodymyr Dubovoy** — Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Computer Control Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

М. С. Любунь

М. С. Юхимчук

В. О. Лесько

В. М. Севастьянов

БАЛАНСУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ У РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ КЛІЄНТ-СЕРВЕР

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *У роботі досліджується проблема нерівномірного розподілу обчислювального навантаження між вузлами розподіленої системи на базі технології Клієнт-Сервер. Розглядаються основні алгоритми балансування навантаження: Round Robin, Least Connections та Weighted Round Robin. Показано, що застосування динамічного балансування дозволяє підвищити пропускну здатність системи та зменшити час відповіді сервера при значному зростанні кількості одночасних підключень.*

Ключові слова: розподілені системи, балансування навантаження, Клієнт-Сервер, Round Robin, паралельні потоки, сокети.

Abstract. The paper investigates the problem of uneven distribution of computational load among nodes of a distributed system based on Client-Server technology. The main load balancing algorithms are considered: Round Robin, Least Connections, and Weighted Round Robin. It is shown that the use of dynamic balancing allows increasing the throughput of the system and reducing server response time with a significant increase in the number of simultaneous connections.

Keywords: distributed systems, load balancing, Client-Server, Round Robin, parallel threads, sockets.

Вступ. Розвиток інтернет-сервісів та хмарних технологій призвів до стрімкого зростання кількості одночасних запитів до серверів. В умовах, коли один сервер не здатний обробити весь потік запитів, виникає необхідність розподілення навантаження між кількома вузлами. Технологія Клієнт-Сервер є базовою архітектурою для побудови таких систем, а балансування навантаження — ключовим механізмом забезпечення їх стабільної роботи. Без ефективного балансування окремі вузли можуть бути перевантажені, тоді як інші простоюють, що призводить до деградації продуктивності всієї системи [1].

Актуальність. Сучасні розподілені системи обробляють мільйони запитів на добу. Навіть незначні збої у розподілі навантаження можуть призводити до відмов окремих вузлів та деградації якості сервісу. Дослідження та порівняльний аналіз алгоритмів балансування є актуальним завданням для підвищення надійності та ефективності розподілених систем, що функціонують на базі технології Клієнт-Сервер з використанням паралельних потоків виконання [2, 3].

Таблиця 1. Порівняльний аналіз алгоритмів балансування навантаження

Алгоритм	Принцип роботи	Переваги	Недоліки
Round Robin	Запити розподіляються по черзі між усіма серверами	Простота реалізації, рівномірний розподіл	Не враховує поточне навантаження

Алгоритм	Принцип роботи	Переваги	Недоліки
Least Connections	Запит направляється на сервер з мінімальною кількістю активних з'єднань	Адаптується до реального навантаження	Потребує постійного моніторингу стану вузлів
Weighted Round Robin	Серверам призначаються ваги відповідно до їх потужності	Враховує різну продуктивність вузлів	Складне налаштування вагових коефіцієнтів

Основні задачі дослідження зосереджені на: аналізі існуючих алгоритмів балансування навантаження; розробці моделі розподіленої системи на базі технології Клієнт-Сервер з використанням паралельних потоків; порівнянні ефективності алгоритмів за критеріями часу відповіді та пропускної здатності; визначенні оптимального підходу до балансування залежно від характеристик навантаження [4].

Шляхи вирішення. У розподіленій системі Клієнт-Сервер балансувальник навантаження розміщується між клієнтами та серверними вузлами. При надходженні запиту від клієнта балансувальник обирає цільовий вузол відповідно до обраного алгоритму і перенаправляє запит. Кожен серверний вузол обробляє запит у окремому паралельному потоці, що забезпечує одночасне обслуговування багатьох клієнтів [5]. Для математичної оцінки ефективності балансування використовується коефіцієнт рівномірності розподілу навантаження:

$$Крн = 1 - (\sigma / \mu)$$

де σ — середньоквадратичне відхилення кількості запитів між вузлами; μ — середня кількість запитів на вузол. Значення Крн близьке до 1 свідчить про рівномірний розподіл навантаження [6].

Таблиця 2. Результати порівняння алгоритмів при 1000 одночасних запитах

Алгоритм	Середній час відповіді (мс)	Пропускна здатність (зап/с)	Коефіцієнт рівномірності
Round Robin	42	238	0.97
Least Connections	31	312	0.94
Weighted Round Robin	28	347	0.91

Висновки. Виконано порівняльний аналіз алгоритмів балансування навантаження у розподілених системах Клієнт-Сервер. Показано, що алгоритм Weighted Round Robin забезпечує найкращу пропускну здатність (347 запитів/с) та найменший час відповіді (28 мс), однак потребує попереднього налаштування вагових коефіцієнтів. Алгоритм Least Connections є оптимальним для систем з непередбачуваним характером навантаження. Round Robin залишається доцільним для однорідних кластерів завдяки простоті реалізації. Подальші дослідження передбачають розробку адаптивного алгоритму балансування на основі моніторингу стану вузлів у реальному часі.

Література

1. Oracle. Writing the Server Side of a Socket. The Java Tutorials. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/networking/sockets/clientServer.html

2. Oracle. Lesson: Socket Communications. Java Programming. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.oracle.com/java/technologies/jpl2-socket-communication.html

3. Oracle. Java SE Concurrency Tutorial. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/concurrency/index.html

4. Підвищення ефективності в системах клієнт-сервер через використання мереж CDN. Науковий вісник Львівської політехніки. 2024 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2024/dec/37285/vsenew-95-108.pdf

5. Моделі балансування навантаження у багатохмарних середовищах та особливості їх застосування. Адаптивні системи автоматичного управління. КПІ. 2026 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://asac.kpi.ua/article/view/351883

6. Leshchenko Yu., Yukhimchuk M., Lesko V., Ivanov Yu. Integrating Clustering and Artificial Intelligence for Improved Efficiency in Last-Mile Logistics. Measuring and Computing Devices in Technological Processes. 2025. Vol. 84 (4). pp. 346-350. https://doi.org/10.31891/2219-9365-2025-84-41

7. Юхимчук М.С., Лесько В.О., Дубовой В.М., Іванов Ю.Ю. Інтелектуальна система автоматичного керування процесом сушіння зернових культур на основі IoT-технологій. Наукові праці ВНТУ. Вінниця: ВНТУ, 2025. №4. С. 1-8. https://doi.org/10.31649/2307-5376-2025-4-46-53

8. Yukhymchuk M.S., Lesko V.O., Ivanov Yu.Yu., Strembitskiy P.P. Development and Research of the Hardware and Software Architecture of an IoT-Node for Monitoring Technological Parameters Based on Nodemcu V3 and Prometheus. Measuring Technology and Metrology. Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2026. Issue 87, № 1. pp. 59-62. https://doi.org/10.23939/istcmtm2026.01.059

9. Юхимчук М.С., Лесько В.О., Іванов Ю.Ю., Горчук Ю.А., Климчук О.В. Проєктування системи автоматичного управління технологічним процесом сушіння зерна. Наукові праці ВНТУ. Вінниця: ВНТУ, 2026. № 1. С. 1-17.

Любунь Микита Сергійович – студент групи 2ПКТ-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Науковий керівник: *Юхимчук Марія Сергіївна* – професор кафедри комп'ютерних систем управління, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: umc1987@vntu.edu.ua

Лесько Владислав Олександрович – канд. техн. наук, доцент кафедри електричних станцій і систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: leskovlad@ukr.net

Севастьянов Володимир Миколайович – канд. техн. наук, доцент кафедри Автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: sevastiyanov.vladimir@vntu.edu.ua

Lyubun Mykyta Serhiiovych – student of group 2PKT 24-b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Supervisor: *Yukhymchuk Maria Serhiivna* – Professor of the Department of Computer Control Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske Shose, 95, e-mail: umc1987@vntu.edu.ua

Vladyslav Oleksandrovych Lesko – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Electric Stations and Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske Shose, 95, e-mail: leskovlad@ukr.net

Sevastiyanov Volodymyr Mykolayovych – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Automation and Intellectual Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske Shosse, 95, e-mail: sevastiyanov.vladimir@vntu.edu.ua

УДК 519.2; 504

Є. М. Крижановський[1]
М. В. Швець[1]

ПОПЕРЕДНЯ ОБРОБКА ТА РОЗВІДУВАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ МОНІТОРИНГУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТА ВІННИЦІ

[1] Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проведено розвідувальний аналіз даних моніторингу атмосферного повітря міста Вінниці протягом одного року. Дослідження охоплює концентрації завислих речовин, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, фтористого водню, аміаку та формальдегіду. Виконано аналіз описових статистик, форми розподілів, викидів, кореляційних залежностей, та автокореляційної структури часових рядів. Встановлено наявність суттєвої асиметрії та екстремальних значень для більшості забруднювачів, що потребує застосування процедур попередньої обробки даних. Аналіз рангових кореляцій показав відсутність сильних взаємозв'язків між концентраціями досліджуваних речовин, а автокореляційний аналіз виявив різний ступінь часової залежності окремих забруднювачів.

Ключові слова: атмосферне повітря, моніторинг довкілля, розвідувальний аналіз даних, часові ряди, кореляційний аналіз, автокореляція, забруднення повітря.

Abstract

An exploratory data analysis of atmospheric air quality monitoring data collected in Vinnytsia during one year was conducted. The study considers concentrations of total suspended particles, sulfur dioxide, carbon monoxide, nitrogen dioxide, hydrogen fluoride, ammonia, and formaldehyde. Descriptive statistics, distribution characteristics, outlier analysis, correlation structure, and temporal dependencies were investigated. Significant right-skewness and extreme observations were identified for most pollutants, indicating the necessity of outlier treatment procedures. Spearman correlation analysis revealed weak relationships between pollutant concentrations, while autocorrelation analysis demonstrated different levels of temporal persistence among pollutants.

Keywords: air quality monitoring, exploratory data analysis, environmental data, time series, autocorrelation, correlation analysis, air pollution.

Вступ

Моніторинг атмосферного повітря є одним із інструментів оцінювання екологічного стану урбанізованих територій [1]. Концентрації забруднювальних речовин формуються під впливом великої кількості факторів, серед яких антропогенні викиди, транспортні потоки, промислові процеси та метеорологічні умови. Для забезпечення адекватного моделювання та прогнозування якості повітря необхідним є попередній розвідувальний аналіз даних, який дозволяє виявити структуру даних, аномалії, закономірності та потенційні проблеми набору даних.

Метою роботи є проведення комплексного розвідувального аналізу показників забруднення атмосферного повітря міста Вінниці та виявлення статистичних особливостей часових рядів концентрацій основних забруднювальних речовин [2].

Підготовка та первинний аналіз даних

У дослідженні використано результати вимірювань концентрацій семи забруднювальних речовин за період з 21 грудня 2024 року по 20 грудня 2025 року [3]. Найбільша середня концентрація спостерігалась для оксиду вуглецю, тоді як найменші значення характерні для діоксиду сірки та фтористого водню. Аналіз стандартних відхилень показав значну мінливість концентрацій завислих речовин, формальдегіду, аміаку та діоксиду азоту. Для оцінювання форми розподілів було розраховано коефіцієнти асиметрії та ексцесу. Встановлено, що більшість досліджуваних показників мають суттєве відхилення від нормального розподілу. Основні характеристики результатів спостережень наведені у таблиці 1.

Таблиця 1 - Основні характеристики набору даних

	ЗР	SO_2	CO	NO_2	HF	NH_3	CH_2O
Кількість	197	198	193	196	148	196	166
E	0.1	0.0007	0.91	0.089	0.007	0.019	0.24
σ	0.35	0.0099	0.44	0.16	0.013	0.093	0.42
γ	11.8	13.9	0.47	7.62	10.3	12.7	2.28
κ	153.5	192.5	2.78	63.7	116.6	169.5	3.8
max	4.8	0.14	3	1.68	0.165	1.28	0.18
P_{99}	0.45	0.0001	1.84	0.71	0.016	0.148	0.16

Особливо виражена правостороння асиметрія спостерігається для SO_2, NH_3, завислих речовин та HF. Аналогічно високі значення ексцесу для цих показників свідчать про наявність рідкісних, але екстремально високих концентрацій. Отримані результати можуть бути пов'язані як із короткочасними епізодами підвищеного забруднення атмосферного повітря, так і з наявністю аномальних спостережень у даних моніторингу. Для завислих речовин, діоксиду азоту, фтористого водню та аміаку максимальні значення значно перевищували відповідні значення 99-го перцентиля. У зв'язку з цим було застосовано процедуру вінзорування з верхньою межею на рівні P_{99}.

Після обробки викидів статистичні характеристики досліджуваних рядів суттєво змінилися. Найбільший ефект спостерігався для завислих речовин та фтористого водню. Для HF коефіцієнт асиметрії зменшився до 0,5, а ексцес набув від'ємного значення, що свідчить про наближення розподілу до симетричного вигляду. Для завислих речовин коефіцієнт асиметрії зменшився до 1,59, а ексцес – до 1,89. Результати обробки наведені в таблиці 2.

Таблиця 2 - Основні характеристики змінених даних

	ЗР	NO_2	HF	NH_3
E	0.085	0.081	0.006	0.012
σ	0.11	0.097	0.004	0.02
γ	1.59	5.43	0.5	4.5
κ	1.89	30.7	-0.74	24.2

Разом з тим для NH_3 та NO_2 навіть після усунення екстремальних значень зберігалася значна асиметрія розподілу. Додаткове логарифмічне перетворення не призвело до суттєвого покращення показників нормальності. Це свідчить про те, що правостороння асиметрія є природною властивістю розподілів концентрацій цих забруднювачів.

Окремої уваги потребують результати аналізу SO_2. Значення 95-го перцентиля дорівнює нулю, що може свідчити або про фактичну відсутність забруднення діоксидом сірки, або про концентрації нижче межі виявлення вимірювального обладнання. За таких умов статистичні висновки щодо цього показника необхідно інтерпретувати з обережністю.

Результати дослідження

Для дослідження взаємозв'язків між концентраціями забруднювачів було використано ранговий коефіцієнт кореляції Спірмена. Отримані значення знаходяться в межах від -0,15 до 0,22, що відповідає дуже слабким кореляційним зв'язкам (рисунок 1). Відсутність значущих кореляцій може свідчити про відсутність єдиного домінуючого джерела забруднення атмосферного повітря. Різні речовини можуть формуватися внаслідок різних фізико-хімічних процесів та надходити з різних

джерел. Зокрема, CO та NO_2 переважно пов’язані з транспортними викидами, NH_3 може бути пов'язаний із сільськогосподарською діяльністю та біогенними процесами, HF – з локальними промисловими джерелами, а завислі речовини значною мірою залежать від дорожнього пилу, будівельної діяльності та погодних умов. Отримані результати також можуть свідчити про суттєвий вплив метеорологічних факторів, які по-різному впливають на концентрації окремих забруднювачів [4].



Рис. 1. Кореляційна матриця забруднювачів

Додатково проведено аналіз автокореляційної структури часових рядів. Найбільше значення автокореляції першого порядку було отримано для оксиду вуглецю, що свідчить про виражену часову інерційність процесу. Для аміаку та завислих речовин отримано помірні значення автокореляції. Для формальдегіду, фтористого водню, діоксиду азоту та діоксиду сірки автокореляція першого порядку була близькою до нуля, що свідчить про відсутність значущої часової пам’яті. Аналіз автокорелограм показав, що для CO статистично значущі кореляції зберігаються до 10-12 діб (рисунок 2), що вказує на наявність процесів накопичення забруднення та стабільних джерел викидів. Для NH_3 часові залежності мають короткостроковий характер, а для завислих речовин автокореляція швидко згасає.



Рис. 2. Автокорелограма оксиду вулгецю

Висновки

Проведений розвідувальний аналіз даних моніторингу атмосферного повітря міста Вінниці дозволив виявити низку статистичних особливостей досліджуваних показників. Встановлено, що більшість концентрацій забруднювачів характеризуються вираженою правосторонньою асиметрією та наявністю екстремальних значень. Для зменшення впливу викидів доцільним виявилося застосування вінзорування на рівні 99-го перцентиля.

Кореляційний аналіз не виявив сильних взаємозв’язків між досліджуваними речовинами, що

свідчить про багатофакторний характер формування якості атмосферного повітря та відсутність єдиного домінуючого джерела забруднення. Автокореляційний аналіз показав різний ступінь часової залежності для окремих забруднювачів. Найбільш виражену інерційність продемонстрував оксид вуглецю, тоді як для більшості інших речовин часові залежності є слабкими або незначущими.

Після завершення збору даних протягом декількох років буде доцільно дослідити сезонні залежності величин. Отримані результати можуть бути використані як основа для подальшого моделювання, прогнозування концентрацій забруднювачів та оптимізації регіональних систем моніторингу атмосферного повітря.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про охорону атмосферного повітря [Електронний ресурс] : Закон України від 16.10.1992 № 2707-XII : станом на 8 серп. 2025 р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2707-12#Text (дата звернення: 30.05.2026).

2. Шмундяк Д. О. Системний аналіз стану атмосферного повітря регіону, з урахуванням впливу аномалій [Електронний ресурс] : монографія / Д. О. Шмундяк, В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський. – Вінниця : ВНТУ, 2025. – 169 с. – Режим доступу: https://press.vntu.edu.ua/index.php/vntu/catalog/book/925.

3. Крижановський Є. М. Підхід до збору та візуалізації даних державного моніторингу стану атмосферного повітря міста Вінниці [Електронний ресурс] / Є. М. Крижановський, М. В. Швець // Матеріали LV Всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ (ВНТКП ВНТУ-2026), Вінниця, 24–27 берез. 2026 р. – [Б. м.], 2026. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2026/paper/view/27366.

4. Sources and emissions of air pollutants in Europe [Електронний ресурс] // European Environment Agency (EEA). – Режим доступу: https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/air-quality-in-europe-2022/sources-and-emissions-of-air-pollutants-in-europe (дата звернення: 30.05.2026).

Євгеній Миколайович Крижановський – к.т.н., доцент, доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, e-mail: kruzhan@gmail.com

Швець Михайло Владиславович – аспірант кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, e-mail:misha.shvets02@gmail.com

Kryzhanovskyi Yevhenii M. – Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor, Associate Professor of the Chair of System Analysis and Information Technologies, e-mail: kruzhan@gmail.com

Shvets Mykhailo V. – Post-Graduate Student, of the Chair of System Analysis and Information Technologies, e-mail: misha.shvets02@gmail.com

УДК 004.9

Б. В.Кудринецький
М. С. Юхимчук
О. О. Ковалюк
В. М. Севастьянов

АВТОМАТИЗОВАНЕ КЕРУВАННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ У ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація:
У доповіді розглянуто особливості розробки інтелектуалізованої автоматизованої системи керування освітнім процесом у дистанційному форматі, спрямованої на підвищення ефективності контролю освітньої діяльності, точності обліку навчального часу та прозорості організації навчального процесу в умовах дистанційного навчання, проаналізовано ринок існуючих систем управління освітнім процесом та обліку навчального часу, досліджено методи інтелектуалізації процесів моніторингу та контролю навчальної діяльності.
Ключові слова: автоматизована система, облік робочого часу, дистанційна організація праці, інтелектуалізація, UML-діаграми, тестування.

Abstract:
The report examines the features of the development of an intelligent automated educational process management system in a distance format, aimed at increasing the efficiency of educational activity control, the accuracy of accounting for educational time, and the transparency of the organization of the educational process in distance learning conditions. The market of existing educational process management and accounting systems for educational time is analyzed, and methods for intellectualizing the processes of monitoring and controlling educational activity are investigated.
Keywords: automated system, accounting of working time, remote organization of work, intellectualization, UML diagrams, testing.

Вступ

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та глобальні події останніх років, зокрема пандемія COVID-19 та воєнний стан в Україні, спричинили масовий перехід підприємств до дистанційної організації праці. За даними Міжнародної організації праці, у 2023 році понад 30% зайнятого населення розвинених країн працювали повністю або частково у дистанційному режимі. Така тенденція зберігається й нині, формуючи принципово нові вимоги до організації, управління та контролю трудових процесів.

Одним із ключових викликів дистанційної зайнятості є забезпечення ефективного обліку робочого часу дистанційних працівників. На відміну від традиційної офісної праці, де присутність співробітника може фіксуватися фізично, у дистанційному форматі облік часу вимагає застосування спеціалізованих програмних засобів. Проте більшість існуючих рішень або надмірно прості та не враховують специфіку різних категорій працівників, або орієнтовані на корпоративний сектор з відповідно високою вартістю ліцензій та складністю розгортання.

Особливої актуальності набуває питання інтелектуалізації процесів управління робочим часом – застосування алгоритмів аналізу даних для виявлення закономірностей у трудовій поведінці, прогнозування порушень, автоматичного формування аналітичних звітів і надання рекомендацій щодо оптимізації робочих процесів. Інтелектуальні можливості дозволяють перейти від простої реєстрації факту відпрацьованого часу до глибокого аналізу продуктивності розподілених команд [1, 2].

Таким чином, розробка інтелектуалізованої автоматизованої системи управління та обліку робочого часу працівників при дистанційній організації праці є актуальним науково-практичним завданням, вирішення якого матиме безпосередній вплив на підвищення ефективності управління дистанційними командами в умовах сучасного ринку праці [3].

Дослідження об’єкта автоматизації

Метою дослідження є підвищення ефективності процесів управління та обліку робочого часу працівників при дистанційній організації праці шляхом розробки інтелектуалізованої автоматизованої системи, що забезпечує автоматичну реєстрацію трудових сесій, аналіз продуктивності, формування аналітичних звітів та підтримку управлінських рішень.

Об’єктом дослідження є процеси управління та обліку робочого часу працівників при дистанційній організації праці.

Предметом дослідження є методи та засоби розробки інтелектуалізованих автоматизованих систем, що забезпечують функціонування системи управління та обліку робочого часу дистанційних працівників.

У процесі дослідження застосовувалися: системний аналіз, методи об'єктно-орієнтованого проєктування, методологія UML-моделювання, методи проєктування реляційних баз даних, порівняльний аналіз програмних систем, Agile підхід до розробки програмного забезпечення, методи статистичного аналізу даних, методи тестування програмного забезпечення.

Запропонована система побудована за модульним принципом та забезпечує підтримку трьох рівнів функціональності: операційного, управлінського та аналітичного.

Операційний рівень реалізує функції реєстрації та завершення робочих сесій, управління проєктами, перегляду статистики та ведення історії активності користувачів.

Управлінський рівень забезпечує моніторинг діяльності команди, перегляд звітів, аналіз навантаження працівників і контроль виконання поставлених завдань.

Аналітичний рівень реалізує функції оцінювання продуктивності, виявлення аномалій та формування рекомендацій для керівників.

Для зберігання інформації використовується реляційна база даних. Серверна частина системи реалізована із застосуванням фреймворку Flask мовою Python. Веб-інтерфейс створено на основі HTML5, CSS3, Bootstrap та JavaScript, що забезпечує зручність використання та адаптивність до різних типів пристроїв.

Система підтримує розмежування прав доступу між користувачами різних категорій: адміністратор, менеджер та співробітник.

Однією з ключових особливостей запропонованого рішення є використання методів інтелектуального аналізу даних.

Для оцінювання продуктивності застосовується розрахунок відповідних статистичних показників на основі фактично відпрацьованого часу. Крім того, система використовує метод ковзного середнього для аналізу тенденцій трудової активності та метод Z-оцінки для автоматичного виявлення аномалій.

Застосування статистичних методів дозволяє своєчасно виявляти нестандартні зміни в роботі користувачів, формувати рекомендації щодо оптимізації навантаження та підвищувати ефективність управлінських рішень.

Перевагою такого підходу є відсутність необхідності використання складних алгоритмів машинного навчання та великих навчальних вибірок. Усі розрахунки виконуються швидко, легко інтерпретуються та можуть застосовуватися навіть у невеликих організаціях.

Аналіз кожного з наведених аспектів дозволив сформувати детальне уявлення про кінцевий програмний продукт та його функціональні можливості, розробити на цій основі необхідні UML та ER-діаграми, а також визначитися з набором технологій, необхідних для реалізації системи.

Задача автоматизації обліку робочого часу посідає важливе місце в загальному контексті цифровізації управління людськими ресурсами (HRM – Human Resource Management). Облік робочого часу є фундаментальним елементом трудових відносин, що забезпечує нарахування заробітної плати, контроль дотримання трудової дисципліни, аналіз завантаженості працівників та прийняття управлінських рішень щодо планування ресурсів.

При традиційній офісній формі організації праці облік часу реалізовувався через системи контролю та управління доступом (СКУД), що фіксували моменти приходу та відходу співробітників. Перехід до дистанційного формату зробив такий підхід неможливим, сформувавши потребу у програмних засобах, здатних реєструвати трудову активність співробітника незалежно від його фізичного місцезнаходження [4, 5].

Автоматизована система управління та обліку робочого часу вирішує ряд ключових задач:

- забезпечення точної реєстрації початку та завершення робочих сесій співробітників у реальному часі;
- надання менеджерам актуальної інформації про статус і трудову активність членів розподіленої команди;
- автоматичне формування звітів про відпрацьований час за визначені часові проміжки;
- виявлення відхилень від встановлених норм робочого часу та генерація відповідних сповіщень;
- аналіз динаміки продуктивності окремих співробітників та команди в цілому з метою підтримки управлінських рішень.

Інтелектуалізація системи включає впровадження алгоритмів статистичного аналізу трудових даних для автоматичного виявлення аномалій, розрахунку індикаторів продуктивності (KPI) та формування рекомендацій. Це дозволяє перейти від суто реєстраційної функції до аналітичної підтримки управлінського персоналу [6].

Розроблена система управління та обліку робочого часу може знайти застосування в широкому колі організацій, де практикується дистанційна або гібридна форма організації праці.



Повна UML-діаграма варіантів використання системи

Універсальність та адаптивність системи забезпечуються модульною архітектурою, що допускає налаштування під специфіку конкретної організації без суттєвої переробки ядра системи.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що на основі отриманих теоретичних положень розроблено та впроваджено функціонуючий програмний продукт – автоматизовану систему управління та обліку робочого часу працівників при дистанційній організації праці. Система може

бути застосована підприємствами різних галузей для підвищення ефективності управління дистанційними командами, зниження адміністративного навантаження на HR-підрозділи та підвищення прозорості трудових процесів.

Достовірність теоретичних положень підтверджується строгістю постановки задач, коректним застосуванням методів системного аналізу та об'єктно-орієнтованого проєктування, використанням сучасних технологій розробки програмного забезпечення, а також результатами тестування розробленої системи, що підтвердили коректність функціонування всіх її модулів.

Усі результати отримано автором самостійно, від аналізу предметної області та проектування архітектури системи до реалізації програмного забезпечення та проведення тестування.

За результатами функціонального тестування всіх 18 задокументованих сценаріїв використання отримано наступні результати:

- всі маршрути системи повертають очікувані HTTP-статуси (200 OK, 302 Redirect, 400 Bad Request);
- механізм авторизації коректно обмежує доступ до маршрутів відповідно до ролей;
- таймер запускається та зупиняється без помилок, коректно обчислює тривалість сесії;
- аналітичні розрахунки відповідають математичним формулам, описаним у підрозділі 2.4;
- всі форми валідуються на стороні сервера, некоректні дані не зберігаються до бази даних;
- інтерфейс коректно відображається у браузерах Chrome, Firefox та Edge.

Окремо верифіковано коректність математичних розрахунків аналітичного модуля шляхом ручного порівняння результатів з еталонними обчисленнями для відомих наборів даних. Рейтинг продуктивності, Z-оцінки та тижневі тренди збіглися з еталонними значеннями з точністю до другого знака після коми, що підтверджує правильність реалізації формул.

Провівши повний огляд та тестування функціональних можливостей розробленої системи WorkTrack, підтверджено коректність роботи всіх модулів, взаємодії компонентів та виконання поставлених функціональних вимог. Система готова до подальшого розширення та промислового розгортання.

Отже, сучасні організації потребують програмних засобів, які дозволяють не лише автоматизувати реєстрацію відпрацьованого часу, але й здійснювати аналіз продуктивності працівників, виявляти відхилення від типових трудових патернів та формувати аналітичну звітність для підтримки управлінських рішень. Особливого значення набуває використання інтелектуальних методів аналізу даних, які дають змогу перетворювати накопичену інформацію про робочий час на корисні управлінські показники. Таким чином, розробка інтелектуалізованої автоматизованої системи управління та обліку робочого часу персоналу є актуальним завданням, спрямованим на підвищення ефективності роботи дистанційних команд, покращення якості управління персоналом та забезпечення прозорості процесів обліку трудової діяльності.

Висновок

У процесі виконання роботи було реалізовано програмний продукт, який забезпечує автоматизований облік часу, ведення історії робочих сесій, формування звітів та аналітичних показників.

Система підтримує:

- реєстрацію та автентифікацію користувачів;
- запуск і завершення робочих сесій;
- ведення історії активності;
- формування звітів за різні періоди;
- розрахунок показників продуктивності;
- виявлення аномалій;
- відображення аналітичних дашбордів.

Проведене тестування підтвердило коректність функціонування розроблених модулів та відповідність системи визначеним функціональним вимогам.

У результаті дослідження проаналізовано особливості організації дистанційної діяльності, методи обліку часу та сучасні програмні рішення для підтримки управлінських процесів. Розроблено інтелектуалізовану автоматизовану систему, яка забезпечує ефективний облік робочого часу, аналіз

продуктивності та підтримку прийняття управлінських рішень в умовах дистанційного формату роботи.

Запропоноване рішення поєднує простоту використання, функціональність та можливості аналітичної обробки даних, що дозволяє підвищити ефективність управління діяльністю користувачів і створює основу для подальшого розвитку інтелектуальних інформаційних систем.

Система відповідає вимогам масштабованості та може бути розширена в напрямку інтеграції з зовнішніми HRM-системами, нарахування заробітної плати та мобільного застосунку.

Список використаної літератури

1. Eurostat. Employed persons working from home as a percentage of the total employment [Електронний ресурс]. – 2023. – Режим доступу: URL:https://ec.europa.eu/eurostat/statistics explained/index.php?title=Telework.
2. McKinsey Global Institute. American Opportunity Survey: The state of remote work in 2023 [Електронний ресурс]. – 2023. – Режим доступу: URL:https://www.mckinsey.com/industries/real-estate/our-insights/americans-are-embracing-flexible-work.
3. Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-IX.
4. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971, зі змінами. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08.
5. Офіційний веб-сайт Міністерства економіки України. Аналіз ринку праці 2023. – 2023. – Режим доступу: https://www.me.gov.ua.
6. Виговська В.В. Управління персоналом в умовах дистанційної зайнятості. Економіка та управління підприємствами. 2022. № 3. С. 45–53.

Кудринецький Богдан Віталійович– здобувач вищої освіти 4 курсу групи 2АКІТ-22б факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, кафедра комп'ютерних систем управління, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail:Kudbodia@gmail.com

Юхимчук Марія Сергіївна доктор тенх. наук, професор кафедри, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Ковалюк Олег Олександрович доцент, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Севастьянов Володимир Миколайович доцент, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Kudrynetskyi Bohdan Vitaliyovych – 4th year higher education student, group 2AKIT-22b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Department of Computer Control Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail:

Yukhimchuk Maria Serhiivna Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia:

Kovalyuk Oleg Oleksandrovych Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Sevastyanov Volodymyr Mykolayovych Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.8

О. В. Бісікало
О. О. Собчук

СТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВЕБ-АСИСТЕНТА ДЛЯ АНАЛІЗУ ДАНИХ З КУЛЬОВОЇ СТРІЛЬБИ НА ОСНОВІ LLM

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто розробку інтелектуального веб-додатка для збору, агрегації та аналізу актуальної інформації з тематики кульової стрільби із використанням великих мовних моделей (LLM). Запропонована система поєднує технології генерації з доповненою вибіркою (RAG), глибокого веб-парсингу офіційних джерел та глобального веб-пошуку для формування комплексних звітів у режимі реального часу. Реалізовано інтеграцію моделі Gemini 2.5 Flash через API та розроблено модуль інтерактивного чату зі збереженням контексту сесії на базі фреймворку Streamlit. Описано архітектуру гібридного пошуку, основні функціональні модулі та результати тестування програмного забезпечення.

Ключові слова: великі мовні моделі, веб-парсинг, кульова стрільба, генерація з доповненою вибіркою (RAG), штучний інтелект.

Abstract

The development of an intelligent web application for the collection, aggregation, and analysis of up-to-date information on target shooting using large language models (LLMs) is considered. The proposed system combines Retrieval-Augmented Generation (RAG) technology, deep web scraping of official sources, and global web search to generate comprehensive reports in real time. The integration of the Gemini 2.5 Flash model via API has been implemented, and an interactive chat module with session context retention has been developed based on the Streamlit framework. The hybrid search architecture, main functional modules, and software testing results are described.

Keywords: large language models, web scraping, target shooting, retrieval-augmented generation (RAG), artificial intelligence.

Вступ

Інформаційні технології на базі великих мовних моделей (LLM) відкривають нові можливості для створення вузькоспеціалізованих аналітичних систем. На відміну від універсальних чат-ботів, такі системи здатні працювати з глибоким контекстом конкретної предметної області [1]. Розробка подібних рішень має не лише прикладне, а й вагоме теоретичне значення, оскільки слугує експериментальним підґрунтям для вдосконалення LLM із застосуванням принципів асоціативного образного мислення людини [2, 3].

Спортивна аналітика у сфері кульової стрільби вимагає надзвичайної точності даних: відстеження результатів турнірів, змін у технічному регламенті та статистики світових рекордів. Оскільки протоколи змагань (зокрема під егідою ISSF [4]) оновлюються безперервно, базові мовні моделі часто генерують застарілу інформацію або допускають фактологічні помилки («галюцинації»). Вирішенням цієї проблеми є інтеграція LLM із методами динамічного веб-парсингу та архітектурою RAG (Retrieval-Augmented Generation) [5].

Метою роботи є створення інтелектуальної веб-системи, яка автоматизує збір, комплексний аналіз та інтерактивний пошук актуальної інформації зі спортивної кульової стрільби на рівні державних та світових досягнень.

Результати дослідження

Програмний комплекс реалізовано мовою Python із застосуванням фреймворку Streamlit для побудови інтерактивного користувацького інтерфейсу [6]. Основою архітектури системи є RAG-підхід, який підвищує достовірність відповідей ШІ шляхом надання моделі жорсткого фактологічного контексту із зовнішніх джерел [5]. Для обробки текстів та формування звітів залучено модель Gemini 2.5 Flash, яка оптимізована для швидкого аналізу великих масивів неструктурованих даних. Збір інфор-

мації здійснюється за допомогою розробленого алгоритму гібридного пошуку. Першим рівнем є глибокий веб-парсинг (Deep Scraping) офіційних джерел, зокрема сайту Федерації стрільби України та новинного порталу ISSF [4]. Другим рівнем є глобальний веб-пошук. Для розширення інформаційної бази та забезпечення доступу до світових новин у реальному часі в систему інтегровано програмну бібліотеку пошукової системи DuckDuckGo [7]. Використання DuckDuckGo дозволяє виконувати автоматизовані пошукові запити без потреби у складних API-ключах та агрегувати найрелевантніші результати зі спортивних медіа, компенсуючи можливі затримки публікацій на офіційних сайтах [7]. Особливу увагу під час розробки було приділено подоланню «часових галюцинацій» моделі. Шляхом інженерії підказок (Prompt Engineering) [8] реалізовано логічний контроль дат, що дозволило системі безпомилково розрізняти минулі, поточні та майбутні спортивні події відносно системного часу. Приклад інтерфейсу аналітичної веб-системи та приклад генерації базового звіту наведено на рис. 1.



Рисунок 1 – Інтерфейс аналітичної веб-системи та приклад генерації звіту

Зібрані через парсинг та DuckDuckGo тексти об'єднуються у єдиний інформаційний пул. Після цього система автоматично генерує структурований звіт про останні змагання, рекорди та досягнення спортсменів.

Для забезпечення розширеної взаємодії в системі реалізовано модуль інтерактивного чату. Завдяки механізму управління станом сесії (Session State), програма зберігає контекст попередніх повідомлень та всю завантажену базу статей. Для максимальної точності відповідей у модуль чату інтегровано алгоритм динамічного пошуку (Dynamic Retrieval) [4, 7]. При кожному новому запитанні користувача система не лише звертається до зібраної бази, а й здійснює миттєвий цільовий пошук в Інтернеті. Це дозволяє користувачу ставити системі уточнювальні запитання щодо конкретних очок стрільців чи деталей фіналів, отримуючи миттєві відповіді на основі найсвіжіших фактів без ризику генерації відмовок з боку ШІ. Фрагмент роботи інтерактивного чату наведено на рис. 2.



Рисунок 2 – Робота інтерактивного чату із застосуванням динамічного глобального веб-пошуку

Висновки

У результаті роботи було розроблено інтелектуальну аналітичну веб-систему з тематики кульової стрільби на основі великої мовної моделі Gemini. Реалізована архітектура забезпечує збір, глибокий парсинг та аналіз актуальної інформації з офіційних спортивних ресурсів у режимі реального часу. Використання розширеної технології Retrieval-Augmented Generation, що поєднує пряме зчитування веб-сторінок із динамічним пошуковим індексуванням, дозволило нівелювати основні недоліки класичних LLM. Впроваджені алгоритми логічного контролю часу та динамічного пошуку в чаті, реалізовані за допомогою методів інженерії підказок [8], забезпечили високу точність та фактологічну достовірність згенерованих звітів, перетворивши систему на актуальний та перспективний інструмент для спортивних аналітиків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Brown T. Language Models are Few-Shot Learners / T. Brown, B. Mann, N. Ryder et al. // Advances in Neural Information Processing Systems. – 2020. – Vol. 33. – P. 1877-1901.
2. Омельченко, В.; Бісікало, О. Удосконалення великих мовних моделей формальними засобами оцінки сенсу текстової інформації. ВНТКП ВНТУ. Факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Ukraine, mar. 2026. Available at: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2026/index . (дата звернення: 03.06.2026).
3. Бісікало О. В. Формальні методи образного аналізу та синтезу природно-мовних конструкцій : монографія. — Вінниця : ВНТУ, 2013. – 240 с.
4. International Shooting Sport Federation (ISSF) Official Website [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.issf-sports.org/ (дата звернення: 03.06.2026).
5. Lewis P. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks / P. Lewis, E. Perez, A. Piktus et al. // Advances in Neural Information Processing Systems. – 2020. – Vol. 33. – P. 9459–9474.
6. Bispo N. Building Web Apps with Streamlit: A Guide for Data Enthusiasts / N. Bispo // Medium. – 2023 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://medium.com/django-unleashed/building-web-apps-with-streamlit-a-guide-for-data-enthusiasts-e805452a0ab (дата звернення: 03.06.2026).
7. DuckDuckGo Search Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://duckduckgo.com/ (дата звернення: 03.06.2026).
8. Liu P. Pre-train, prompt, and predict: A systematic survey of prompting methods in natural language processing / P. Liu, W. Yuan, J. Fu et al. // ACM Computing Surveys. – 2023. – Vol. 55, No. 9. – P. 1–35.

Бісікало Олег Володимирович – д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: obisikalo@vntu.edu.ua

Собчук Ольга Олександрівна – студентка групи 1ІСТ-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: o.sobchuk878@gmail.com

Bisikalo Oleh V. – Dr. Sc. (Eng.), Professor, Head of the Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: obisikalo@vntu.edu.ua

Sobchuk Olha O. – student of group 1IST-24b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: o.sobchuk878@gmail.com

УДК 631.544.4:681.5

О. І. Суворін [1]
В. В. Кабачій[1]

[1] Вінницький національний технічний університет;

Анотація.

Запропоновано вдосконалений інтегральний критерій BOCO для оцінки якості мікроклімату в тепличних системах. Модель поєднує параметри VPD, CO_2, PAR та TDS із урахуванням їх взаємодії та добових режимів роботи. Критерій придатний для застосування в системах моніторингу та автоматизованого керування в реальному часі.

Ключові слова: BOCO, мікроклімат теплиці, VPD, CO_2, PAR, TDS, інтегральний критерій, автоматизоване керування, гідропоніка, полуниця.

Abstract.

An improved integral BOCO criterion is proposed for assessing the quality of microclimate in greenhouse systems. The model combines the parameters VPD, CO_2, PAR and TDS, taking into account their interaction and daily operating modes. The criterion is suitable for use in real-time monitoring and automated control systems.

Keywords: BOCO, greenhouse microclimate, VPD, CO_2, PAR, TDS, integral criterion, automated control, hydroponics, strawberry.

Вступ

Метою цього дослідження є розробка нормалізованого багатопараметричного індексу BOCo, який інтегрує ключові змінні теплиць (VPD, CO_2, PAR та характеристики поживного розчину) в єдину метрику для оцінки мікроклімату.

Сучасні системи тепличного вирощування в умовах контрольованого середовища характеризуються високою складністю та багатофакторністю процесів формування мікроклімату. Для таких культур, як полуниця, ефективність росту та якість продукції визначаються не окремими параметрами, а їх взаємодією, зокрема температурно-вологісного режиму, освітлення, концентрації CO_2 та стану живильного розчину [1].

Існуючі підходи до оцінки мікроклімату теплиць можна умовно поділити на три групи: фізико-математичні моделі, аналіз окремих параметрів та індекси оптимальності. Найбільш близькими до запропонованого підходу є моделі типу Optimality Degree, які забезпечують нормалізацію параметрів мікроклімату в діапазоні [0;1] Однак такі моделі [2, 3] не враховують взаємодію факторів та не забезпечують інтегральної оцінки їх сумісного впливу. У результаті це ускладнює прийняття рішень у системах автоматизованого керування та знижує ефективність оптимізації режимів вирощування.

На відміну від цього, запропонований індекс BOCO базується на мультиплікативній інтеграції ключових параметрів (VPD, CO_2, PAR, TDS), що дозволяє врахувати їх синергетичний вплив на фізіологічні процеси рослин. Це відрізняє його як від класичних моделей мікроклімату, що є складними для практичного застосування, так і від існуючих індексів, які мають обмежену інформативність.

Додатковою проблемою є відсутність універсального показника, придатного для використання в реальному часі в системах моніторингу та керування (зокрема IoT-рішеннях), який би одночасно:

- інтегрував ключові параметри мікроклімату;
- враховував відхилення від оптимальних умов;
- адаптувався до денного та нічного режимів;
- відображав як кількісні, так і якісні аспекти вирощування продукції.

У зв’язку з цим виникає необхідність розробки інтегрального критерію оцінки мікроклімату, здатного поєднати вплив основних факторів у єдину узагальнену метрику.

Запропонований критерій BOCO спрямований на вирішення цієї задачі шляхом інтеграції параметрів VPD, CO_2, PAR та TDS у єдиний індекс із використанням коефіцієнтів оптимальності. Це дозволяє забезпечити більш адекватну оцінку стану середовища та створює основу для підвищення ефективності автоматизованого керування мікрокліматом теплиці.

Результати дослідження

Критерій BOCO призначений для інтегральної оцінки якості мікроклімату в тепличних системах на основі поєднання ключових параметрів середовища, що визначають фізіологічні процеси рослин.

Дана робота є розвитком роботи [4] і усуває деякі недоліки критерій BOCO.

Математично критерій реалізовано у вигляді мультиплікативної моделі з використанням коефіцієнтів оптимальності, які відображають ступінь відхилення поточних значень параметрів від заданих оптимальних умов:

$$BOCO = \frac{VPD \cdot P \cdot K_{CO_2} \cdot K_{PAR}}{K_{TDS}} \tag{1}$$

де: *VPD* — дефіцит тиску пари (kPa), характеризує водний баланс рослини;

K_{CO_2} — коефіцієнт відхилення CO_2 від оптимуму, $K_{CO_2} = 1 - \frac{|CO_2 - OPT_{CO_2}|}{OPT_{CO_2}}$;

CO_2 — концентрація вуглекислого газу (ppm);

K_{TDS} — коефіцієнт відхилення *TDS* від оптимуму, $K_{TDS} = 1 + \frac{|TDS - OPT_{TDS}|}{OPT_{TDS}}$;

TDS — загальна концентрація розчинених речовин (ppm);

K_{PAR} — коефіцієнт фази доби, розраховується як близькість значення *PAR* до оптимального *PAR,*

$K_{PAR} = \frac{|PAR + PAR_0|}{PAR_0}$,

$PAR = Lux \cdot K$ - поточна освітленість (μmol/m²/s);

PAR_0 - мінімальний рівень, достатній для початку фотосинтезу (для полуниці ≈ 150–200),

K – коефіцієнт, який розраховується емпірично залежно від типу освітлення, у нашому випадку для люмінісцентних ламп емпіричне значення було отримане $K \approx 0{,}018$,

Lux - освітленість.

У даній роботі пропонується вдосконалений критерій BOCO:

$$BOCO = K_{VPD} \cdot K_{CO_2} \cdot K_{PAR} \cdot K_{TDS}, \tag{2}$$

де $K_{VPD} = \frac{1}{1 + \frac{|VPD - OPT_{VPD}|}{OPT_{VPD}}}$ коефіцієнт відхилення VPD від оптимального, при занадто низькому або занадто високому буде менше значення.

$K_{TDS} = \frac{1}{1 + \frac{|TDS - OPT_{TDS}|}{OPT_{TDS}}}$ дає штраф за відхилення від оптимуму,

$K_{CO_2} = \min(1, \frac{CO_2}{OPT_{CO_2}})$ вдень та $K_{CO2} = 1$ вночі, тому немає штучного бонусу за надлишок CO_2, оскільки вночі немає PAR і немає фотосинтезу,

$K_{PAR} = 1 + \min(1, \frac{PAR}{OPT_{PAR}})$ вдень та $K_{PAR} = 1$ вночі.

Фактор PAR був навмисно масштабований, щоб посилити денну фізіологічну активацію та розділити денний та нічний режими роботи. PAR вдень дає бонус, вночі не штрафує, але і не створює хибного “світлового ефекту”. Дані показники більш фізіологічно коректні стосовно процесу фотосинтезу.

Критерій BOCo може бути використаний у системах моніторингу та автоматизованого керування мікрокліматом у режимі реального часу як узагальнений індикатор стану середовища (рис. 1).

Рис. 1. Графік BOCO в Home Assistant

Висновки

У роботі запропоновано вдосконалений інтегральний критерій BOCO для оцінки якості мікроклімату в тепличних системах, який є розвитком попередніх версій моделі та враховує їх обмеження.

Розроблена математична модель забезпечує можливість оцінки стану мікроклімату в режимі реального часу та адаптується до добових режимів роботи теплиці (день/ніч), що забезпечує більш фізіологічно коректну оцінку процесів фотосинтезу.

Удосконалено структуру коефіцієнтів оптимальності, що дозволило підвищити чутливість моделі до відхилень параметрів від оптимальних значень, а також забезпечити більш стабільну поведінку індексу в умовах реальних експлуатаційних коливань даних.

Запропонований критерій BOCO забезпечує більш адекватну інтегральну оцінку мікроклімату, поєднуючи простоту обчислення з урахуванням ключових фізіологічних процесів рослин, та може бути ефективно використаний у системах моніторингу і автоматизованого керування в режимі реального часу. Отримані результати свідчать про перспективність використання критерію BOCO як узагальненого показника для задач моніторингу та автоматизованого керування мікрокліматом у теплицях.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Application of eco-friendly practices alternative to soil chemical fumigation: preliminary results on strawberry / D. Giovannini et al. *Acta Horticulturae*. 2021. No. 1309. P. 463–470. URL: https://doi.org/10.17660/actahortic.2021.1309.66 (date of access: 05.05.2026).

2. Multi-State Modeling of Greenhouse Cucumber Yield Dynamics Under Microclimate Effects / E. Seri et al. URL: https://arxiv.org/abs/2510.11485.

3. Zhang Y., Mahrer Y., Margolin M. Predicting the microclimate inside a greenhouse: an application of a one-dimensional numerical model in an unheated greenhouse. *Agricultural and Forest Meteorology*. 1997. Vol. 86, no. 3. P. 291–297. URL: https://doi.org/10.1016/S0168-1923(96)02422-7.

4. Суворін О., Кабачій В. Інтегральний критерій для оптимізації мікроклімату теплиць при вирощуванні полуниці. ВНТКП ВНТУ. Факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, 2026. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2026/paper/view/28206.

Суворін Олег Ігорович - аспірант 174-ї спеціальності, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: 00-24-048.stud@vntu.edu.ua

Науковий керівник: ***Кабачій Владислав Володимирович*** – канд. техн. наук, доцент кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kabachij.v.v@vntu.edu.ua

Suvorin Oleg Igorovich - Department of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: 00-24-048.stud@vntu.edu.ua

Supervisor: ***Kabachii Vladyslav V.*** – Ph. D., Assistant Professor of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kabachij.v.v@vntu.edu.ua

УДК 004.415.2:004.434:004.78:656.02

С.В.Затолокіна
С.О.Жуков

РОЗРОБКА КОНСОЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ПЛАНУВАЛЬНИКА ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено науково-практичні аспекти проєктування та програмної реалізації інформаційних систем для автоматизації індивідуальної туристичної логістики. Запропоновано архітектурне рішення у вигляді консольного застосунку (CLI) на базі мови програмування Python, яке є відмовостійкою та автономною альтернативою існуючим хмарним сервісам. На основі об'єктно-орієнтованого моделювання (UML) розроблено ієрархічну структуру бізнес-сутностей із впровадженням поліморфної поведінки та механізмів інкапсуляції зі строгою валідацією стану. Особливу увагу приділено концепції управління транзакційними процесами бронювання через кастомні менеджери контексту та забезпеченню персистентності об'єктних графів за допомогою технологій багатоформатної серіалізації (JSON, Pickle, CSV). Доведено ефективність застосування специфічних засобів мови Python для створення надійного, локально орієнтованого програмного забезпечення.

Ключові слова: об'єктно-орієнтоване програмування, Python, консольний застосунок, UML-моделювання, менеджер контексту, серіалізація, персистентність, відмовостійкість архітектури.

Abstract

The paper investigates the scientific and practical aspects of designing and implementing information systems for the automation of individual travel logistics. An architectural solution in the form of a command-line application (CLI) developed in Python is proposed as a reliable, fault-tolerant, and autonomous alternative to existing cloud-based services. Based on object-oriented modeling (UML), a hierarchical structure of business entities has been designed, incorporating polymorphic behavior and encapsulation mechanisms with strict state validation. Particular attention is paid to the management of booking transactions through custom context managers and to ensuring the persistence of object graphs using multi-format serialization technologies (JSON, Pickle, and CSV). The effectiveness of applying advanced Python language features for the development of reliable, locally oriented software systems has been demonstrated.

Keywords: object-oriented programming, Python, command-line application (CLI), UML modeling, context manager, serialization, persistence, architecture fault tolerance.

Вступ

У сучасних умовах обсяги інформації у сфері туристичних послуг постійно зростають, що вимагає автоматизації логістики, бронювання та комплексного обліку індивідуальних турів. Процес планування ускладнюється великою кількістю взаємопов'язаних параметрів: логістикою транспортних засобів, вибором проживання та розкладом екскурсій. Існуючі вебплатформи (Booking.com, TripIt, Expedia) мають функціональні обмеження для наскрізного планування через вузьку спеціалізацію, жорстку залежність від інтернет-з'єднання або надто комерціалізований та важкий графічний інтерфейс.

Створення локального консольного застосунку (CLI) на основі парадигми об'єктно-орієнтованого програмування (ООП) дозволяє абстрагуватися від побудови графічного інтерфейсу та сфокусуватися на проєктуванні гнучкої, відмовостійкої архітектури бізнес-логіки.

Результати дослідження

На етапі проєктування системи було проведено декомпозицію предметної області туристичного планування. Функціональні можливості розроблюваного програмного забезпечення охоплюють додавання нових турів, перегляд наявної інформації, видалення елементів із системи, створення та обробку бронювань, а також пошук, сортування, фільтрацію, розрахунок вартості послуг, збереження й завантаження даних та формування аналітичної звітності. З погляду користувача основними сценаріями використання системи є додавання нового туру, пошук і перегляд етапів, оформлення бронювання, редагування або видалення інформації та формування фінальних звітів. Усі ці процеси формалізовано за допомогою Use Case діаграми додатку, яка дозволила визначити межі системи та логіку взаємодії користувача з планувальником.



Рисунок 1. Use Case діаграма додатку.

Статичну структуру програмної моделі та зв'язки між компонентами відображено на діаграмі класів UML, яка демонструє організацію системи в термінах об'єктно-орієнтованого програмування. Архітектура застосунку базується на принципі композиції, де головним керуючим елементом виступає клас-менеджер Itinerary. Він містить у собі динамічну колекцію steps у вигляді списку об'єктів інших класів, повністю керує їхнім життєвим циклом і не може існувати у відриві від поточної структури маршруту.

Окрім композиції, на спроєктованій діаграмі впроваджено відношення наслідування між базовим класом TravelStep та його трьома нащадками — Flight, HotelBooking та Excursion. Також реалізовано спрямовану асоціацію, яка поєднує клас Itinerary із функтором CurrencyConverter, що використовується для динамічного перерахунку базової вартості квитків та готелів з іноземної валюти у гривневий еквівалент.

Відношення залежності зв'язує клас логістики Flight із перелічуваним типом TransportType, оскільки він залежить від фіксованих констант для суворої валідації доданого транспорту. Тимчасовий зв'язок обходу та створення пов'язує клас Itinerary з кастомним об'єктом ChronologicalIterator, який бере посилання на кроки подорожі для їх послідовного перегляду.



Рисунок 2 – UML діаграма класів системи

Програмна реалізація бізнес-сутностей виконана мовою Python з урахуванням висунутих технічних вимог. Для моделювання статичних даних, що не містять складної логіки (дані мандрівника Traveler та конфігурація системи AppConfig), застосовано декоратор @dataclass, що дозволило суттєво оптимізувати структуру коду.

Механізм інкапсуляції та захисту стану реалізовано в класичному базовому класі TravelStep, де внутрішній фінансовий атрибут ціни _price захищений від прямого доступу. Взаємодія з ним відбувається виключно через декоратори @property та @price.setter, де реалізовано обов'язкову бізнес-валідацію: спроба встановити від'ємне значення викликає програмний виняток ValueError.

```
43  class TravelStep:
44      def __init__(self, start_time: datetime, end_time: datetime, title: str, price: float):
45          if end_time <= start_time:
46              raise ValueError("Час завершення етапу не може передувати часу початку.")
47          self.start_time = start_time
48          self.end_time = end_time
49          self.title = title
50          self.status = "ОЧІКУЄ"
51
52          # Інкапсуляція: захищений атрибут
53          self._price = 0.0
54          self.price = price # Виклик сетера для валідації
55          self._enter_time = None
56
57      @property
58      def price(self):
59          return self._price
60
61      @price.setter
62      def price(self, value):
63          if value < 0:
64              raise ValueError("Помилка валідації: Вартість не може бути від'ємною!")
65          self._price = value
66
```

Рисунок 3. Приклад з коду реалізації інкапсуляції та валідації в класі TravelStep

Ієрархія класів побудована на базі наслідування від TravelStep. Класи-нащадки Flight, HotelBooking та Excursion розширюють батьківський клас унікальними атрибутами предметної області. Поліморфна поведінка забезпечується через перевизначення методів get_icon() та get_details(). Це дозволяє класу-менеджеру взаємодіяти з різнорідними об'єктами колекції уніфіковано: під час рендерингу таймлайну кожен об'єкт самостійно повертає свій унікальний графічний маркер та текстові деталі.

Важливою архітектурною особливістю системи є транзакційне керування процесом оплати, реалізоване через власний менеджер контексту за допомогою магічних методів __enter__ та __exit__ у класі TravelStep. При вході в контекстний блок with етап переходить у стан «В ОБРОБЦІ» та фіксується час початку операції. Метод __exit__ здійснює контроль за виконанням: якщо імітація з'єднання перевищує ліміт часу, етапу присвоюється статус «EXPIRED», а у разі виникнення будь-якої помилки менеджер перехоплює виняток, змінює стан на «ПОМИЛКА» та приглушує його, повертаючи True. Це відображає концепцію Fault Tolerance та запобігає аварійному завершенню роботи всього CLI-інтерфейсу.

```python
    def __enter__(self):
        print(f"\n[System] Спроба транзакції для етапу '{self.title}'...")
        self.status = "В ОБРОБЦІ"
        self._enter_time = time.time()
        return self

    def __exit__(self, exc_type, exc_val, traceback):
        elapsed_time = time.time() - self._enter_time
        timeout_limit = 5.0

        if exc_type:
            self.status = "ПОМИЛКА"
            print(f"[System] Транзакцію скасовано через виняток: {exc_val}")
            return True # Приглушуємо помилку для продовження роботи програми
        elif elapsed_time > timeout_limit:
            self.status = "EXPIRED"
            print(f"[System] Помилка: Перевищено час очікування.")
        else:
            self.status = "ЗАБРОНЬОВАНО"
            print(f"[System] Транзакція успішна! Стан змінено на '{self.status}'.")
        return True

```

Рисунок 4. Контекстний менеджер транзакцій бронювання.

Для забезпечення правильної топології відображення маршруту розроблено кастомний ітератор ChronologicalIterator, який обходить кроки подорожі у хронологічному порядку.

Сортування подій працює завдяки перевизначенню магічного методу порівняння __lt__ за атрибутом часу початку події. Перевизначення магічного методу __str__ у класі Itinerary дозволяє автоматично малювати красиву графічну стрічку часу безпосередньо в консолі користувача. Додатково реалізовано магічний метод __getitem__ для швидкого доступу до відсортованих елементів за їхнім індексом.

Персистентність та стійкість даних між запусками програми забезпечується трирівневою системою. Збереження налаштувань застосунку (назва агенції, курс валют) реалізовано у форматі JSON через файл config.json. Консервація повного графа об'єктів системи та поточних статусів здійснюється за допомогою бінарної серіалізації модулем pickle у файл travel_data.pkl. Для формування аналітичної звітності розроблено функцію експорту даних у плоский табличний формат itinerary_report.csv із кодуванням utf-8-sig, що забезпечує коректне відображення кирилиці в Microsoft Excel. Користувацький CLI-інтерфейс реалізовано через нескінченний цикл while із текстовим меню на основі оператора match/case. Глобальне перехоплення винятків (try...except) захищає систему від випадкових помилок введення даних оператором, стабілізуючи роботу програми.

```
🗺️ ТАЙМЛАЙН МАРШРУТУ DreamTravel Мандрівник: Sofia 🗺️
============================================================
  |
  +-- ✈️[01.06 01:10] Берлін-Черкаси (3424.0 UAH)
  |       Статус:  ОЧІКУЄ
  |       Деталі:  Рейс/Маршрут: АВ 4523, Транспорт: Літак
  |
  +-- 🏨 [02.06 01:24] заселення (4534.0 UAH)
  |       Статус:  ОЧІКУЄ
  |       Деталі:  Готель: Люкс Черкаси, Номер: Люкс
  |
  +-- 🗺️[03.06 01:32] Дендропарк Софіївка (430.0 UAH)
  |       Статус:  ОЧІКУЄ
  |       Деталі:  Локація: Умань, Гід: Василь
  |
  🏁 Кінець маршруту
============================================================
```

Рисунок 5. Приклад консольного виводу результату роботи.

Висновки

У результаті проведеного дослідження було успішно розроблено відмовостійкий консольний застосунок «Планувальник туристичних подорожей», який автоматизує логістичні процеси формування індивідуальних турів. Проведена робота підтвердила ефективність використання об'єктно-орієнтованого підходу під час створення програмних систем даного класу. Застосування UML-моделювання та діаграми варіантів використання дозволило сформувати чітку структуру програмного забезпечення з розмежуванням відповідальності між окремими компонентами системи, а використання композиції забезпечило надійне керування колекціями даних та взаємозв'язками між об'єктами.

Реалізація основних принципів об'єктно-орієнтованого програмування, зокрема інкапсуляції з механізмами валідації даних та поліморфного наслідування, сприяла підвищенню цілісності бізнес-даних і забезпечила можливість уніфікованої роботи з різними типами сутностей без ускладнення програмного коду. Важливим результатом стало впровадження власних контекстних менеджерів на основі методів __enter__ та __exit__, що дозволило реалізувати безпечне моделювання транзакційних процесів бронювання, забезпечити коректну обробку виняткових ситуацій та підвищити загальну стійкість програмного комплексу до помилок.

У ході роботи також було розроблено багаторівневу підсистему персистентності, яка поєднує використання форматів JSON, Pickle та CSV. Отримані результати демонструють, що створений програмний комплекс характеризується високою відмовостійкістю, швидкодією та гнучкістю архітектури, а його структура створює надійну основу для подальшого функціонального розширення та інтеграції в інформаційні системи туристичних агенцій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Посилання на GitHub репозиторій з кодом застосунку
   URL: https://github.com/zatolokinasofia74/planyvalnik_podorojey
2. Соммервілл І. Програмна інженерія. Об'єктно-орієнтований подход / Іан Соммервілл. – 10-те видання. – К. : Вільямс, 2016. – 816 с.
3. Якобсон І. Об'єктно-орієнтоване програмне інженерство: процес, орієнтований на використання / Івар Якобсон. – К. : Вільямс, 2016. – 512 с.
4. Лавріненко О. В. Алгоритми та структури даних : навчальний посібник / О. В. Лавріненко. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 256 с.
5. Мокін Б. І. Навчальний посібник для опанування студентами способів розв'язання задач з функціонального аналізу мовою Python. Частина 1 / Б. І. Мокін, В. Б. Мокін, О. Б. Мокін. – Вінниця : ВНТУ, 2024. URL: https://press.vntu.edu.ua/
6. Інтелектуальний аналіз даних та машинне навчання. Частина 1. Базові методи та засоби аналізу даних : навчальний посібник / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : ВНТУ, 2023. URL: https://iq.vntu.edu.ua/
7. Python Language Reference and Standard Library Documentation [Електронний ресурс]. URL: https://docs.python.org/
8. Unified Modeling Language (UML) Specification [Електронний ресурс] / Object Management Group. URL: https://www.omg.org/uml/
9. Visual Studio Code – Code Editing. Redefined [Електронний ресурс]. URL: https://code.visualstudio.com/
10. Діаграма класів [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Діаграма_класів
11. Алгоритм [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Алгоритм

· ***Затолокіна Софія Вадимівна*** – студентка групи СА-25б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: zatolokinasofia74@gmail.com

Жуков Сергій Олександрович — *к.т.н., доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, e-mail: sazhukov@gmail.com*

Zatolokina Sofia V. – student of group SA-25b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: zatolokinasofia74@gmail.com

Zhukov Serhii O. — Ph.D., Assistant Professor of the Department of Systems Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sazhukov@gmail.com

УДК 004.414.2:004.42

А. Д. Бакус
С. О. Жуков

ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРНЕ ПРОЄКТУВАННЯ КОНСОЛЬНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЗАВДАННЯМИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі представлено розробку програмного консольного додатку «Система управління завданнями (Kanban CLI)», створеного із застосуванням принципів об'єктно-орієнтованого програмування. Додаток надає користувачеві функціонал для ефективного керування робочим процесом, включаючи створення завдань різних типів, розподіл їх за статусами, призначення пріоритетів, а також фільтрацію та сортування справ за критичністю. Використання мови Python та таких інструментів, як функтори, кастомні ітератори і генератори, забезпечує оптимізацію використання оперативної пам'яті, гнучкість системи та зручну організацію робочого часу. Особливу увагу приділено структурно-функціональному аналізу предметної галузі та декомпозиції логіки керування станами об'єктів, що дозволяє використовувати систему як надійну базу для автоматизації персонального менеджменту.

Ключові слова: консольний застосунок, управління завданнями, Kanban, об'єктно-орієнтоване програмування, Python, ітератор, серіалізація даних, структурна декомпозиція, об'єктне моделювання.

Abstract

The paper presents the development of a console software application, "Task Management System (Kanban CLI)", created using the principles of object-oriented programming. The application provides the user with functionality for effective workflow management, including the creation of tasks of various types, their distribution by status, priority assignment, as well as filtering and sorting tasks by criticality. The use of the Python language and tools such as functors, custom iterators, and generators ensures the optimization of RAM usage, system flexibility, and convenient organization of working time. Particular attention is paid to the structural and functional analysis of the domain and the decomposition of object state management logic, enabling the system's application as a reliable foundation for personal management automation.

Ключові слова: console application, task management, Kanban, object-oriented programming, Python, iterator, data serialization, structural decomposition, object modeling.

Вступ

У сучасному світі постійне зростання обсягів інформації та високий темп роботи вимагають ефективних рішень для організації часу, через що програмні системи для управління завданнями стають невід'ємною частиною повсякдення. Спрощення процесу організації робочого часу на основі принципів методології Kanban дозволяє користувачам ефективно розподіляти навантаження, зменшує ризик пропуску дедлайнів, допомагає фокусуватися лише на актуальних задачах та цілісно оцінювати особисту продуктивність.

З погляду системного аналізу, проєктування подібних інструментів персонального менеджменту вимагає чіткої формалізації інформаційних потоків та побудови стійкої об'єктної архітектури. Це є необхідною умовою для мінімізації ризиків логічних помилок при переході завдань між станами, забезпечення високої обчислювальної ефективності процесу, оптимізації використання оперативної пам'яті та надійного збереження прогресу між сесіями без надмірного навантаження на локальні ресурси пристрою.

Метою роботи є дослідження принципів об'єктно-орієнтованого програмування та розробка консольної системи управління завданнями (Kanban CLI), яка забезпечує створення, класифікацію, гнучке відстеження за статусами і пріоритетами, а також зручну фільтрацію та сортування справ під поточні потреби користувача за допомогою інструментів мови Python (зокрема кастомних ітераторів, генераторів, функторів та систем серіалізації даних).

Результати дослідження

У процесі розроблення консольного застосунку «Kanban CLI» було проведено комплексне дослідження, спрямоване на оптимізацію процесів організації робочого часу та розробку гнучкого інструменту для управління завданнями. Отримані результати стали основою для застосування об'єктно-орієнтованого підходу, створення модульного коду та реалізації ефективної бізнес-логіки системи.

Було проаналізовано ряд популярних систем управління завданнями, зокрема Trello , Jira та Asana. Під час аналізу було виявлено ряд недоліків: складність інтерфейсів та надлишковий функціонал для невеликих проєктів (як у Jira) , а також обмеженість частини важливих функцій, які доступні лише у платних версіях чи розширених тарифах (у Trello та Asana).

Отож, виникла потреба у створенні власного спрощеного консольного застосунку, який є простішим у використанні, не потребує складного налаштування та дозволяє реалізувати основні функції системи управління завданнями. Розроблений додаток поєднує в собі високу швидкодію, мінімальне споживання системних ресурсів завдяки лінивому завантаженню даних та легко масштабується.

На основі цих потреб здійснено проєктування програмного забезпечення. Основні можливості користувача та системи описані у вигляді Use Case діаграми на рис. 1. Головні сценарії передбачають, що користувач взаємодіє із системою для створення завдань типу BugReport та FeatureRequest з автоматичною валідацією параметрів. Інші ключові випадки використання включають посторінковий перегляд завдань (пагінацію) , зміну статусу з обов'язковим транзакційним аудитом , пошук, фільтрацію та вибірку задач за виконавцем. Також передбачено автоматичні фонові функції системи, такі як автоблокування прострочених задач та збереження або відновлення бази даних.



Рисунок 1. Use case діаграма додатку

Робота застосунку розпочинається з безпечного зчитування конфігураційних параметрів та відновлення збереженої структури об'єктів із бінарного файлу за допомогою підсистеми десеріалізації. Після цього користувач через інтерактивний цикл головного меню може створювати нові завдання,

вказуючи назву, пріоритет, виконавця та дедлайн. При перегляді стану Kanban-дошки керуючий менеджер використовує кастомний ітератор, який динамічно сортує об'єкти від найвищого пріоритету до найнижчого. Зміна статусу завдання повністю підпорядкована логіці контекстного менеджера, який оновлює стан та автоматично фіксує транзакцію у системному журналі. Додаток також формує аналітичний дашборд, обчислюючи складність завдань, блокує прострочені дедлайни і дозволяє експортувати звіт у формат CSV.

На рис. 2 зображена діаграма класів застосунку «Kanban CLI», яка є статичним представленням структури програмної моделі.



Рисунок 2. Діаграма класів

Структура додатку побудована на глибокому використанні парадигми об'єктно-орієнтованого програмування. Базовим елементом виступає клас Task, який інкапсулює фундаментальні атрибути та використовує властивості (properties) для валідації даних. Специфічні типи завдань реалізовані через класи-нащадки BugReport та FeatureRequest за допомогою наслідування та поліморфізму. Централізоване управління життєвим циклом завдань покладено на клас-менеджер TaskManager, який пов'язаний із завданнями відношенням композиції. Для зберігання налаштувань використовується оптимізований системний модуль dataclasses (клас AppConfig). Також реалізовано власні ітератори (PriorityTaskIterator) для гнучкого обходу колекцій та контекстні менеджери (StatusChangeContext) для безпечної зміни станів.

Для задоволення потреб у розробці було використано мову програмування Python у середовищі Visual Studio Code. Для довготривалого локального збереження об'єктної моделі (персистентності) застосовано стандартний модуль pickle, який забезпечує бінарну серіалізацію. Налаштування середовища та параметрів системи зберігаються у форматі JSON за допомогою однойменного модуля. Генерація аналітичних звітів із підтримкою кирилиці здійснюється з використанням стандартного модуля csv , а безпечне логування бізнес-операцій реалізовано за допомогою вбудованого інструменту logging.

Висновки

У результаті виконання роботи було успішно спроєктовано та розроблено програмний консольний додаток «Система управління завданнями (Kanban CLI)». Практично доведено, що використання принципів об'єктно-орієнтованого програмування на мові Python дозволяє створити гнучку, масштабовану та зручну систему для організації робочого часу.

Реалізований застосунок ефективно вирішує завдання керування поточними процесами, надаючи користувачеві інструменти для створення, пріоритетизації та відстеження завдань без перевантаження складним інтерфейсом чи зайвим функціоналом, характерним для великих комерційних систем. Застосування таких технологічних рішень, як кастомні ітератори, контекстні менеджери та механізми бінарної серіалізації, забезпечило високу швидкодію, надійне збереження даних між сесіями та оптимізацію використання системних ресурсів.

Розроблений додаток є повністю автономним і готовим до використання, а його модульна архітектура створює міцне підґрунтя для подальшого масштабування. У перспективі функціонал системи може бути розширений шляхом додавання повноцінного графічного інтерфейсу, інтеграції з хмарними базами даних або впровадження системи сповіщень через популярні месенджери.

Проведене дослідження підтверджує, що чіткий архітектурний розподіл бізнес-логіки та використання вбудованих інструментів оптимізації мови Python забезпечують необхідний рівень гнучкості системи. Це створює надійне підґрунтя для її подальшої інтеграції в більш масштабні інформаційно-аналітичні комплекси підтримки прийняття рішень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бичков, О. С. Основи об'єктно-орієнтованого програмування [Текст] : підручник / О. С. Бичков, І. Ю. Жук, Г. В. Порєв ; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Каравела, 2023. – 204 с. 2021. – 514 с.
2. Висоцька, В. А. Python: алгоритмізація та програмування [Текст] : навчальний посібник / В. А. Висоцька, О. В. Оборська ; НУ "Львівська політехніка". – Львів : Новий Світ-2000, 2023. – 516 с.
3. Лосєв, М. Ю. Програмування мовою Python [Текст] : навчальний посібник / М. Ю. Лосєв, В. М. Федорченко ; ХНЕУ ім С. Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ; Львів : Новий Світ-2000, 2023. – 178 с.

Бакус Анна Дмитрівна – студентка групи СА-25б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bakusanna69@gmail.com

Жуков Сергій Олександрович – к.т.н., доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, e-mail: sazhukov@gmail.com

Bakus Anna D. **–** student of group SA-25b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bakusanna69@gmail.com

Zhukov Serhii O. – Ph.D., Assistant Professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sazhukov@gmail.com

УДК 004.85:519.86:519.246

А. А. Лігутко
С. О. Жуков

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ПАРТНЕРСЬКИХ ПЛАТФОРМ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ МЕТОДАМИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація:

Роботу присвячено системному аналізу та предиктивному моделюванню фінансових показників учасників партнерських платформ електронної комерції. Описано архітектуру інтелектуальної інформаційної системи, що включає централізовану базу даних, серверну частину на основі асинхронного фреймворку, ізольований модуль машинного навчання та клієнтський веб-інтерфейс. Реалізовано функціональні блоки аналітики для користувачів та адміністраторів платформи. Для прогнозування часових рядів фінансових надходжень застосовано метод множинної лінійної регресії з адитивною декомпозицією на лінійний тренд та тижневу сезонну складову за допомогою гармонік Фур'є. Експериментальні дослідження на реальних виробничих даних підтвердили високу точність та обчислювальну стабільність запропонованого системного рішення.

Ключові слова: системний аналіз, прогнозування часових рядів, партнерські програми, машинне навчання, множинна лінійна регресія, декомпозиція тренду, гармоніки Фур'є, електронна комерція.

Abstract:

The paper is devoted to the systems analysis and predictive modeling of financial metrics for e-commerce affiliate platform partners. The architecture of an intelligent information system is described, including a centralized database, an asynchronous backend framework, an isolated machine learning module, and a client web interface. Functional analytical modules for both platform users and administrators have been implemented. For time-series forecasting of financial inflows, a multiple linear regression method with additive decomposition into a linear trend and a weekly seasonal component using Fourier harmonics was applied. Experimental studies on real production data confirmed the high accuracy and computational stability of the proposed systems solution.

Keywords: systems analysis, time series forecasting, affiliate platforms, machine learning, multiple linear regression, trend decomposition, Fourier harmonics, e-commerce.

Вступ

Стрімкий розвиток цифрового маркетингу та електронної комерції обумовлює накопичення значних масивів фінансових даних у партнерських мережах. Системний аналіз та прогнозування показників ефективності учасників таких платформ ускладнюється наявністю часових залежностей, стохастичних коливань та вираженої сезонності доходу

Наявні на ринку спеціалізовані рішення (PartnerStack, Impact.com, Voluum) орієнтовані переважно на дескриптивний моніторинг минулих періодів — фіксацію кліків, конверсій та комісій. Більшість із них не забезпечує можливості предиктивного моделювання заробітку на середньостроковий горизонт, виявлення фаз динаміки партнерського каналу та автоматичної побудови довірчих інтервалів для прийняття управлінських рішень. [1, 2, 3].

Наявні на ринку рішення орієнтовані переважно на відображення базових показників минулих періодів — кліків, конверсій та комісій. Платформа PartnerStack [1] зосереджена на управлінні партнерськими відносинами та виплатах, Impact.com [2] — на автоматизації партнерств великих брендів, а Voluum [3] виконує функцію трекера ефективності рекламних кампаній. Жодне з цих рішень не забезпечує прогнозування заробітку партнерів на середньостроковий горизонт, виявлення фази зростання чи спаду партнерського каналу та автоматичної побудови довірчих інтервалів прогнозу для управлінських рішень.

Метою роботи є проведення системного аналізу фінансових потоків платформи та розробка предиктивної моделі оцінки майбутніх доходів партнерів із використанням архітектурно ізольованих модулів машинного навчання.

Результати дослідження

У процесі розробки підсистеми проведено аналіз предметної області та існуючих аналогів. Аналіз трьох провідних платформ — PartnerStack [1], Impact.com [2] та Voluum [3] — дозволив виявити спільні недоліки: відсутність прогнозної аналітики заробітку партнерів, обмежені можливості системного аналізу часових рядів накопичених даних, відсутність автоматичного виявлення фази зростання чи спаду каналу та неможливість гнучкого налаштування алгоритмів під специфіку конкретної бізнесмоделі (CPA, CPS, RevShare). Ці спостереження стали основою для формування вимог до розроблюваної підсистеми та визначили її ключові переваги.

На основі виявлених потреб спроєктовано архітектуру підсистеми. ML-модуль реалізовано як інтегровану складову багаторівневої системи Soft_Partners, що включає чотири структурні компоненти: базу даних (PostgreSQL 16), серверну частину (FastAPI/Python 3.11) з ізольованим сервісом машинного навчання (ml_analysis_service на бібліотеці scikit-learn), шар REST API з ендпоінтами для партнерського та адміністраторського скоупів, а також клієнтський інтерфейс (Next.js/React з бібліотекою Recharts для візуалізації прогнозу). Така архітектура забезпечує модульність, можливість незалежного тестування ML-ядра та горизонтальне масштабування системи
(рис. 1) [5].



Рисунок 1 — Системна архітектура ML-підсистеми прогнозування заробітку

Серверна частина реалізована на основі фреймворку FastAPI 0.115 та включає набір функціональних сервісів, кожен з яких інкапсулює окремий бізнес-домен: auth_service (автентифікація та JWT-токени), dashboard_service (метрики кабінету), finance_service (баланси та виплати), tracking_service (партнерські посилання та конверсії) і новостворений ml_analysis_service (підсистема прогнозування заробітку). Для взаємодії з базою даних PostgreSQL використовується асинхронна ORM-бібліотека SQLAlchemy 2.0, що забезпечує логічну цілісність даних, паралельне виконання запитів через event loop та запобігає N+1 проблемі завдяки селективному завантаженню зв'язків
(selectinload).

База даних містить п'ять ключових таблиць, що формують вхідні дані для ML-підсистеми: partners (профілі партнерів), referral_events (трекінг кліків з UUID-ідентифікаторами для розподіленої атрибуції), conversions (зафіксовані цільові дії), transactions (комісійні нарахування з 14-денним holdперіодом) та проміжна таблиця daily_analytics, що зберігає попередньо агреговані денні метрики у вигляді одного рядка на партнера за день. Зв'язки між таблицями реалізовано за схемами «один до багатьох» (partners → referral_events → conversions → transactions), що відображає природну причиннонаслідкову послідовність партнерської дії та забезпечує підґрунтя для побудови часових рядів довільної гранулярності.

База даних містить п'ять ключових таблиць, що формують вхідні дані для ML-підсистеми: partners (профілі партнерів), referral_events (трекінг кліків з UUID-ідентифікаторами для розподіленої атрибуції), conversions (зафіксовані цільові дії), transactions (комісійні нарахування з 14-денним holdперіодом) та проміжна таблиця daily_analytics, що зберігає попередньо агреговані денні метрики у вигляді одного рядка на партнера за день. Зв'язки між таблицями реалізовано за схемами «один до багатьох» (partners → referral_events → conversions → transactions), що відображає природну причиннонаслідкову послідовність партнерської дії та забезпечує підґрунтя для побудови часових рядів довільної гранулярності.

Процес застосування моделі відбувається у два етапи. На першому — з таблиці daily_analytics формується навчальна вибірка для конкретного партнера за останні 90 днів; перші 70% точок використовуються для тренування лінійної моделі методом найменших квадратів $\beta = (X^TX)^{-1}X^Ty$, останні 30% — для walk-forward валідації з обчисленням метрик MAE, RMSE, MAPE та R^2. На другому — навчена модель застосовується для прогнозування горизонту 1–60 днів вперед, а сервер віддає клієнту повний набір історичних та прогнозних точок разом із обчисленими метриками точності. Вибір лінійної регресії з адитивною сезонною декомпозицією зумовлений її інтерпретованістю, малим обчислювальним бюджетом та достатньою точністю на відносно коротких часових рядах партнерських даних [6].

Клієнтська частина підсистеми реалізована з використанням Next.js 16, React 19 та TypeScript, з візуалізацією через бібліотеку Recharts. Завдяки серверним компонентам Next.js та TanStack Query реалізовано ефективне кешування результатів прогнозу на стороні клієнта зі staleTime у 5 хвилин, що знижує навантаження на ML-сервіс при повторних відкриттях сторінки. Розроблено дві ключові сторінки: партнерський кабінет «Кристал Передбачень» з інтерактивним вибором горизонту прогнозу та обсягу історії (рис. 2), а також адміністраторську панель моніторингу топ-партнерів за прогнозованим заробітком (рис. 3) з можливістю drill-down у деталізований графік для будь-якого партнера (рис. 5). Якість моделі додатково ілюструється matplotlib-діаграмою реального прогнозу champion-партнера з накладеним 95% довірчим інтервалом (рис. 4).

Рисунок 2 — Партнерський кабінет «Кристал Передбачень» з ML-прогнозом



Рисунок 3 — Адміністраторська панель моніторингу прогнозів топ-партнерів



Рисунок 4 — Реальний прогноз заробітку партнера №65 з 95% довірчим інтервалом



Рисунок 5 — Деталізований прогноз обраного партнера в адміністраторській панелі

Висновки

У результаті виконаної роботи запропоновано та практично реалізовано комплексне системне рішення для аналізу та прогнозування заробітку в партнерських мережах. Спроєктована чотирирівнева архітектура забезпечує високу обчислювальну стабільність завдяки відокремленню аналітичного ядра від інтерфейсної та серверної частин системи.

Розроблено ML-підсистему системного аналізу та прогнозування заробітку партнерів афіліатної платформи Soft_Partners, що забезпечує повний цикл роботи з фінансовими часовими рядами в єдиній екосистемі — від агрегації первинних транзакцій до інтерактивної візуалізації прогнозу в партнерському та адміністраторському інтерфейсах. Підсистема орієнтована на дві категорії

користувачів: партнерів, яким необхідне розуміння власної траєкторії заробітку, та адміністраторів платформи, що приймають управлінські рішення щодо розвитку партнерського каналу.

Проведено аналіз трьох провідних CPA-платформ та визначено ключові прогалини ринкових рішень: відсутність прогнозної аналітики на середньостроковому горизонті, обмежені можливості системного аналізу часових рядів та відсутність автоматичної побудови довірчих інтервалів. На основі цього аналізу сформовано вимоги до підсистеми та обґрунтовано доцільність розробки власного інтегрованого рішення замість підключення зовнішнього BI-інструменту.

Спроєктовано та реалізовано чотиришарову архітектуру з чітким розподілом відповідальності між компонентами. Серверна частина на FastAPI включає набір ізольованих сервісів, з яких ml_analysis_service виконує функцію ядра прогнозування. Клієнтська частина реалізована з використанням Next.js, React та бібліотеки Recharts для інтерактивної візуалізації історичних та прогнозних даних. Для збереження та обробки фінансових метрик використано PostgreSQL 16 з асинхронною ORM SQLAlchemy 2.0.

Впроваджено модель прогнозування денного заробітку на основі множинної лінійної регресії з адитивною декомпозицією на лінійний тренд та тижневу сезонну складову, закодовану через Фур'єпару sin/cos. На реальних виробничих даних champion-партнера підсистема досягає MAE = $650.38 та RMSE = $878.34 при стандартному відхиленні залишків σ = $75.17, що підтверджує практичну застосовність моделі. Підсистема покрита 22 автоматизованими тестами (14 модульних та 8 інтеграційних, усі проходять успішно) та інтегрована в робоче продакшн-середовище платформи Soft_Partners, що відкриває можливості подальшого розширення моделі до ARIMA, експоненційного згладжування або градієнтного бустингу без зміни API-контрактів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. PartnerStack. Partner Relationship Management Platform. URL: https://partnerstack.com
2. Impact.com. Partnership Automation Platform. URL: https://impact.com
3. Voluum. Performance Marketing Tracking Platform. URL: https://voluum.com
4. Pedregosa F., Varoquaux G., Gramfort A. et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python. Journal of Machine Learning Research. 2011. Vol. 12. P. 2825–2830.
5. FastAPI Documentation. Modern, fast web framework for building APIs with Python. URL: https://fastapi.tiangolo.com
6. SQLAlchemy 2.0 Documentation. The Python SQL Toolkit and Object Relational Mapper. URL: https://docs.sqlalchemy.org
7. PostgreSQL 16 Documentation. PostgreSQL Global Development Group. URL: https://www.postgresql.org/docs
8. Hyndman R. J., Athanasopoulos G. Forecasting: Principles and Practice. 3rd ed. OTexts, 2021. 442 p. URL: https://otexts.com/fpp3
9. Next.js Documentation. The React Framework for the Web. Vercel Inc., 2025. URL: https://nextjs.org/docs 10. Згуровський М. З., Панкратова Н. Д. Системний аналіз: проблеми, методологія, застосування. К.: Наукова думка, 2011. 728 с.

Лігутко Андрій Андрійович – студент групи СА-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: andriyligutko@gmail.com .

Жуков Сергій Олександрович – к.т.н., доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, e-mail: sazhukov@gmail.com.

Lihutko Andriy A. – student of group SA-24b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: andriyligutko@gmail.com .

Zhukov Serhii O. – Ph.D., Assistant Professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sazhukov@gmail.com.

УДК 519.876:004.414.2

К. К. Шаканалієв
С. О. Жуков

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ КЛІНІКИ ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Вінницький національний технічний університет

Анотація:
У роботі виконано системний аналіз предметної галузі ветеринарної клініки та здійснено структурну декомпозицію її бізнес-процесів. На основі отриманих результатів побудовано об'єктно-орієнтовану модель інформаційних потоків та запроєктовано чотирирівневу модульну архітектуру системи управління даними. Проведено системне дослідження ринкових аналогів, що дозволило обґрунтувати вимоги до архітектурних обмежень локального програмного комплексу. Впроваджений механізм динамічної валідації сумісності ресурсів дозволив мінімізувати ризики виникнення логічних помилок при координації бізнес-процесів установи.
Ключові слова: системний аналіз, декомпозиція бізнес-процесів, об'єктно-орієнтоване моделювання, структурний аналіз, архітектурне проєктування, інформаційні системи, валідація ресурсів.

Abstract:
The paper presents a systems analysis of the veterinary clinic domain and conducts a structural decomposition of its business processes. Based on the results, an object-oriented data flow model was constructed, and a four-tier modular architecture of the data management system was designed. A systems analysis of existing market analogues was performed, which justified the requirements for the architectural constraints of the local software complex. The implemented mechanism for dynamic resource compatibility validation minimizes the risks of logical errors in coordinating the institution's business processes.
Keywords: systems analysis, business process decomposition, object-oriented modeling, structural analysis, architectural design, information systems, resource validation.

Вступ

Необхідність підвищення операційної ефективності медичних та ветеринарних установ обумовлює актуальність впровадження сучасних інформаційних систем. Проєктування таких систем потребує проведення детального системного аналізу предметної галузі для формалізації бізнес-процесів та усунення невизначеності на етапі розробки архітектури. Більшість наявних комерційних рішень є високовимогливими до обчислювальних ресурсів або орієнтовані виключно на хмарну інфраструктуру, що створює ризики залежності від мережевих каналів зв'язку для локального малого бізнесу.

У сучасній ветеринарії цифрові інструменти для управління прийомами, історіями хвороб і запасами залишаються радше винятком, ніж правилом: глобальний ринок програм-менеджерів для ветклінік на 2026 рік усе ще демонструє низькі показники, ледве перетинаючи позначку у 0,4 млрд дол [1]. Більшість незалежних клінік досі обходиться комбінацією електронних таблиць або навіть паперових карток, що ускладнює пошук даних та ведення історій хвороб. Наявні комерційні лідери ринку, такі як AVImark чи Hippo Manager, часто є високовимогливими, коштовними або прив'язаними до хмарної інфраструктури, що не завжди підходить для малого локального бізнесу [1].

Метою роботи є проведення системного аналізу діяльності ветеринарного центру, структурно-функціональна декомпозиція його процесів та розробка на цій основі об'єктно-орієнтованої моделі архітектури інформаційної системи обліку [2].

Результати дослідження

У процесі виконання роботи проведено системний аналіз предметної галузі ветеринарної клініки: виділено ключові сутності, визначено функціональні вимоги до системи та здійснено порівняльну оцінку чинних ринкових аналогів (AVImark, Hippo Manager, OpenVPMS). Виявлено їхні ключові

недоліки: висока вартість, надмірна системна вимогливість та жорстка прив'язка до хмарної інфраструктури, що обмежує їх застосування у локальному малому бізнесі.

На основі результатів системного аналізу та виявлених вимог спроєктовано чотирирівневу модульну архітектуру десктопного додатка з чітким розподілом відповідальності компонентів:

- UI-модуль — відповідає за відображення графічних форм Visual Studio й обробку дій користувача.
- Manager-модуль (керування бізнес-логікою) — координує колекції даних та операції над ними.
- Domain-модуль (доменний) — містить класи-моделі реальних об'єктів клініки.
- CRUD-модуль — виконує роль контролера для створення, читання, оновлення та видалення даних.



Рисунок 1. Схема функціонування

Логічну структуру даних реалізовано на базі мови C# у середовищі Visual Studio із суворим дотриманням принципів ООП [3]. Ієрархію пацієнтів побудовано навколо абстрактного класу Pet, від якого успадковано класи конкретних тварин (Dog, Cat, Goldfish, Hamster) зі специфічними атрибутами. Сутності персоналу та клієнтів похідні від базового абстрактного класу Person і розділені на Owner та Vet.

Поліморфну поведінку системи реалізовано через ієрархію типів лікування, базою для яких виступає абстрактний клас Treatment. Для захисту цілісності бізнес-логіки впроваджено метод ValidateVetCapability(), який динамічно перевіряє наявність у ветеринара сертифікації для роботи з конкретним біологічним видом пацієнта та обраною медичною маніпуляцією. Усі менеджери даних імплементують уніфікований інтерфейс IManager<T> , що дозволило стандартизувати CRUD-операції та інтегрувати технологію запитів LINQ для фільтрації інформації [4].

Графічний інтерфейс застосунку орієнтований на максимальну інформативність за мінімального семантичного розриву. Головне вікно програми містить інтерактивні таблиці даних, панель навігації та автоматизовані випадні списки (Рисунок 2). Реалізовано функціонал вибірки та аналізу записів у визначених часових діапазонах (Рисунок 3), а також механізм фільтрації пацієнтів за параметрами власника (Рисунок 4). Для внесення змін та масштабування бази даних розроблено спеціалізовані діалогові форми обліку сутностей (Рисунок 5).



Рисунок 2. Головне вікно програми «Ветеринарна клініка»



Рисунок 3. Формування вибірки записів прийомів у часовому проміжку



Рисунок 4. Результат фільтрації тварин за іменем власника



Рисунок 5. Спеціалізована графічна форма додавання нового пацієнта

Висновки

У результаті виконання роботи проведено комплексний системний аналіз та декомпозицію бізнес-процесів ветеринарної клініки. Запроєктована чотирирівнева модульна архітектура інформаційної системи забезпечує низьку зв'язність компонентів та високу гнучкість для майбутнього масштабування.

Завдяки застосуванню об'єктно-орієнтованого підходу побудовано стійку модель даних із використанням поліморфних зв'язків для сутностей пацієнтів та персоналу. Впровадження алгоритму динамічної валідації сумісності клінічних маніпуляцій та кваліфікації персоналу дозволило підвищити надійність бізнес-логіки системи. Функціональне тестування підтвердило стабільність розробленої моделі, що доводить доцільність її використання як бази для автоматизації облікових процесів у ветеринарних установах.

Вихідний код розміщено у відкритому репозиторії GitHub [5], що забезпечує прозорість розробки та можливість подальшого розвитку проєкту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Veterinary Practice Management Software Market Size Projected. URL: https://www.openpr.com/news/4046445/veterinary-practice-management-software-market-size-projected
2. Microsoft Docs. Introduction to C#. URL: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/
3. Object-Oriented Programming Definition. URL: https://www.techtarget.com/searchapparchitecture/definition/object-oriented-programming-OOP
4. Microsoft Docs. Introduction to .NET Core. URLhttps://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/
5. Shakanaliev K. Veterinary Clinic Management Desktop Application: GitHub repository. URL: https://github.com/nocevk/Veterinary-Clinic-Management-Desktop

Шаканалієв Кирило Костянтинович – студент групи СА-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kirilosakanaliev@gmail.com.

Жуков Сергій Олександрович – к.т.н., доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, e-mail: sazhukov@gmail.com.

Shakanaliev Kyrylo *K.* – student of group SA-24b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kirilosakanaliev@gmail.com.

Zhukov Serhii O. – Ph.D., Assistant Professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sazhukov@gmail.com.

УДК 004:621

А. В. Безуглий
І. В. Богач

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ЗВОЛОЖЕННЯ ЗЕРНА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто процес створення автоматизованої системи управління технологічним процесом зволоження зерна. Запропоновано вдосконалення наявної системи шляхом використання програмованого логічного контролера, засобів вимірювання витрати води, вологості зерна та маси зернового потоку. Розроблювана система забезпечує автоматичне керування процесом з можливістю переходу на ручний режим у разі необхідності. Очікуваним результатом впровадження є підвищення точності дозування води, стабілізація основних технологічних параметрів, зменшення впливу людського фактора та підвищення ефективності роботи обладнання.

Ключові слова: автоматизація, технологічний процес, зерно, контролер, датчик.

Abstract

The paper describes the development process of an automated control system for the grain moistening technological process. The proposed approach involves improving the existing system by implementing a programmable logic controller, water flow measuring devices, grain moisture sensors, and load cells for determining grain mass. The developed system provides automatic process control with the possibility of switching to manual mode when required. The expected result of the implementation is improved water dosing accuracy, stabilization of technological parameters, reduction of operator influence, and increased efficiency of equipment operation.

Keywords: automation, technological process, grain, PLC, sensors.

Вступ

Процеси підготовки зерна до зберігання та подальшої переробки є важливою частиною роботи сучасних аграрних і переробних підприємств. Одним із основних етапів такої підготовки є зволоження зерна, оскільки саме від рівномірності та точності подачі води значною мірою залежить якість подальшої технологічної обробки. Недостатнє, надмірне або нерівномірне зволоження може призводити до погіршення властивостей зернової маси, втрат продукції, нестабільності процесу та зниження загальної ефективності виробництва [1].

Опис розробки

Процес розробки системи складається з таких основних етапів:

- Опис технічного завдання
- Підбір комплектації
- Проектування системи управління та виконавчих механізмів
- Створення типових схем підключення
- Написання програми

На першому етапі визначаються основні вимоги до автоматизованої системи управління технологічним процесом зволоження зерна. Формується перелік функцій, які повинна виконувати система, визначаються контрольовані та керовані параметри, а також встановлюються режими роботи обладнання. Основною вимогою є забезпечення стабільного автоматичного керування процесом з можливістю швидкого переходу на ручний режим. Окремо враховуються вимоги до точності вимірювання витрати води, вологості зерна та маси зернового потоку, а також вимоги до надійності, безпеки та зручності експлуатації системи [1].

На наступному етапі, відповідно до технічного завдання, виконується підбір обладнання для системи автоматизації. Як основний керуючий пристрій використовується програмований логічний контролер Schneider Electric Modicon M221 [3]. Для взаємодії оператора з технологічним процесом передбачається застосування панелі оператора HMI. До складу вимірювального обладнання входять

датчик протоку води, що забезпечує контроль витрати, температури та об’єму води, датчик вологості зерна, а також тензодатчик для визначення маси зернової маси. Додатково в системі використовуються регулятор потоку, механічний лічильник води та вентильна арматура, які забезпечують контроль і коригування роботи водяного контуру.

На етапі проектування розробляється загальна структура системи керування технологічним процесом. Визначаються зв’язки між датчиками, контролером, панеллю оператора та виконавчими механізмами. Формується логіка роботи системи, відповідно до якої подача води до камери зволоження здійснюється залежно від поточних параметрів процесу. Контролер отримує сигнали від вимірювальних пристроїв, обробляє їх і формує керуючі сигнали для регулятора потоку. Такий підхід дозволяє підтримувати необхідні умови зволоження зерна та забезпечувати більш рівномірне дозування води [2].

Після визначення структури системи розробляються електричні схеми підключення обладнання. На цьому етапі визначаються способи підключення датчиків, виконавчих механізмів, панелі оператора та допоміжних пристроїв до програмованого логічного контролера. Також передбачається проектування шафи керування, у якій розміщується основне електротехнічне та керуюче обладнання системи(зоб.1). Це дозволяє забезпечити впорядковане підключення компонентів, зручність обслуговування та підвищення надійності роботи всієї системи [3].

Завершальним етапом є розробка програмного забезпечення для контролера. Програма реалізує алгоритм автоматичного керування процесом зволоження, виконує обробку сигналів від датчиків, порівнює поточні значення з заданими параметрами та формує керуючі сигнали для виконавчих механізмів. Також передбачається відображення основних параметрів технологічного процесу на панелі оператора, можливість зміни налаштувань і перемикання між автоматичним та ручним режимами роботи системи [4].



Рис. 1. Загальний вигляд шафи керування та структурна схема запропонованої системи

Для більш чіткого розуміння принципу роботи системи розроблено UML-схему взаємодії оператора з системою і взаємодію системи, відповідно, з виконавчими та вимірювальними механізмами(зоб.2)



Рис.2. UML-схема взаємодії оператора з системою і системи з механізмами

За допомогою HMI-панелі оператор здійснює взаємодію із системою: контролює основні показники процесу, змінює режим роботи, задає необхідні параметри та виконує коригування для досягнення кращого результату. У разі виникнення аварійної ситуації або необхідності технічного обслуговування оператор може перейти на ручний режим керування. Це дає змогу частково підтримувати роботу технологічного процесу або безпечно провести ремонт автоматичного контуру без повної зупинки всієї системи.

Висновки

У роботі розглянуто процес розробки автоматизованої системи управління технологічним процесом зволоження зерна на базі програмованого логічного контролера Schneider Electric Modicon M221. Запропоновано модернізацію існуючої системи шляхом впровадження засобів контролю витрати води, вологості та маси зерна, а також використання регулятора потоку для більш точного керування водяним контуром.

Розроблена система забезпечує автоматичне керування процесом з можливістю переходу на ручний режим, а також відображення основних технологічних параметрів на панелі оператора. Впровадження такої системи дозволяє підвищити точність контролю зволоження, забезпечити стабільність технологічного процесу, зменшити вплив людського фактора та покращити ефективність роботи обладнання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Vengaiah P. C., Raigar R. K., Srivastav P. P., Majumdar G. C. Hydration characteristics of wheat grain. Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 2012. – Режим доступу: https://cigrjournal.org/index.php/Ejounral/article/view/2037 (дата звернення: 01.06.2026).

2.Miller Magazine. Wheat Conditioning and Tempering. 2020. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://millermagazine.com/blog/wheat-conditioning-and-tempering-3828 (дата звернення: 01.06.2026).

3.Programmable logic controllers [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.electronicbo.com/2019/05/PLC-Programming-Methods-and-Applications.html (дата звернення: 01.06.2026).

4.PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER (PLC) : PROGRAMMING & APPLICATIONS [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/372988585_PROGRAMMABLE_LOGIC_CONTROLLER_PLC_PROGRAMMING_APPLICATIONS_i (дата звернення: 02.06.2026).

Безуглий Андрій Віталійович – студент групи 1АКІТ-22б, кафедра автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: andrijbezuglij1999@gmail.com

Богач Ілона Віталіївна – к.т.н., доцент, професор кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: ilona.bogach@gmail.com

Bezuhlyi Andrii Vitaliyovych– student of 1ACIT-22b group, Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: andrijbezuglij1999@gmail.com

Bogach Ilona Vitaliivna – PhD, Associate Professor of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ilona.bogach@gmail.com

УДК 004.9

О. В. Кримчук
І. В. Богач

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛЬНОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто сучасні підходи до автоматизації управління персональною продуктивністю на основі інформаційних технологій. Проведено аналіз цифрових інструментів планування, контролю виконання завдань та підтримки прийняття рішень, що сприяють підвищенню ефективності використання часу. Особливу увагу приділено застосуванню інтелектуальних алгоритмів пріоритезації та автоматизованих систем управління завданнями. Визначено перспективи розвитку засобів автоматизації персонального планування в умовах цифрової трансформації суспільства.

Ключові слова: персональна продуктивність, автоматизація, планування завдань, інформаційні технології, інтелектуальні системи, тайм-менеджмент.

Abstract

The paper examines modern approaches to the automation of personal productivity management based on information technologies. An analysis of digital tools for task planning, execution monitoring, and decision support aimed at improving time management efficiency is presented. Particular attention is paid to the use of intelligent prioritization algorithms and automated task management systems. The prospects for the development of automated personal planning solutions in the context of digital transformation are identified.

Keywords: personal productivity, automation, task planning, information technologies, intelligent systems, time management.

Вступ

У сучасному суспільстві ефективне управління особистим часом і ресурсами стає одним із ключових факторів досягнення високої продуктивності. Постійне зростання обсягів інформації, збільшення кількості робочих і навчальних завдань, а також необхідність швидкого прийняття рішень створюють додаткове навантаження на людину. У таких умовах традиційні підходи до планування діяльності часто виявляються недостатньо ефективними та потребують удосконалення за допомогою сучасних інформаційних технологій.

Розвиток цифрових технологій сприяв появі великої кількості програмних засобів для організації особистої діяльності. Електронні календарі, системи управління завданнями, мобільні застосунки та чат-боти дозволяють автоматизувати процеси планування, контролю виконання завдань і нагадування про важливі події. Використання таких інструментів допомагає зменшити витрати часу на організаційні процеси та підвищити ефективність виконання повсякденних завдань.

Особливу увагу привертають інтелектуальні системи управління персональною продуктивністю, які здатні не лише зберігати інформацію про завдання, а й автоматично аналізувати їх характеристики. На основі таких параметрів, як важливість, терміновість, складність та очікуваний час виконання, сучасні алгоритми можуть формувати рекомендації щодо пріоритетності завдань і оптимальної послідовності їх виконання. Це дозволяє зменшити когнітивне навантаження на користувача та підвищити якість прийняття рішень.

У зв’язку з цим дослідження сучасних підходів до автоматизації управління персональною продуктивністю є актуальним науковим і практичним завданням. Метою роботи є аналіз сучасних технологій та програмних засобів, що використовуються для автоматизації процесів планування, пріоритезації та контролю виконання завдань, а також визначення перспектив їх подальшого розвитку.

Результати дослідження

Автоматизація управління персональною продуктивністю є одним із напрямів застосування сучасних інформаційних технологій, спрямованих на оптимізацію процесів планування, контролю та виконання завдань. Основною метою таких систем є зменшення часу, що витрачається на організаційні процеси, та підвищення ефективності використання особистих ресурсів користувача. Реалізація

зазначених функцій досягається шляхом використання програмних засобів, здатних автоматично обробляти інформацію про завдання та формувати рекомендації щодо їх виконання.

Традиційно для підвищення особистої ефективності застосовуються методи тайм-менеджменту, серед яких найбільш поширеними є матриця Ейзенхауера, принцип Парето, метод Getting Things Done (GTD) та техніка Pomodoro. Зазначені підходи дозволяють структурувати завдання, визначати їх пріоритетність та раціонально розподіляти час. Проте їх ефективність значною мірою залежить від дисциплінованості користувача та потребує постійного ручного контролю.

Сучасний розвиток інформаційних технологій дозволив автоматизувати значну частину процесів планування та організації діяльності. Для цього використовуються електронні календарі, системи управління завданнями та спеціалізовані програмні засоби, які забезпечують зберігання інформації про задачі, нагадування про важливі події та контроль виконання поставлених цілей. До найбільш популярних рішень належать Google Calendar, Google Tasks, Trello, Jira та Todoist.

Подальшим етапом розвитку стали інтелектуальні системи персонального планування, які здатні не лише зберігати інформацію про завдання, а й автоматично аналізувати їх характеристики. Такі системи використовують алгоритми пріоритезації, що враховують важливість, терміновість, складність виконання та часові обмеження. На основі отриманих даних формується рекомендована послідовність виконання завдань, що дозволяє підвищити ефективність використання часу та знизити когнітивне навантаження на користувача.

Концептуальна модель сучасної системи управління персональною продуктивністю наведено на рисунку 1.

Рис. 1 – Концептуальна модель сучасної системи управління персональною продуктивністю

Як видно з рисунка 1, сучасні системи управління персональною продуктивністю поєднують класичні методи тайм-менеджменту, інформаційні технології та інтелектуальні алгоритми аналізу даних. Такий підхід дозволяє автоматизувати процеси планування діяльності, визначення пріоритетності завдань, контролю їх виконання та формування рекомендацій для користувача.

Важливе місце серед сучасних підходів займають мобільні технології та месенджери. Використання чат-ботів забезпечує швидку взаємодію із системою через звичні канали комунікації без необхідності встановлення додаткового програмного забезпечення. Завдяки цьому користувач отримує можливість створювати завдання, переглядати поточний план роботи, отримувати нагадування та рекомендації щодо пріоритетності виконання справ у режимі реального часу.

Перспективним напрямом розвитку автоматизованих систем управління персональною продуктивністю є впровадження технологій штучного інтелекту. Сучасні алгоритми машинного навчання дозволяють аналізувати поведінку користувача, прогнозувати можливі затримки у виконанні завдань, адаптувати план роботи до змін зовнішніх умов та формувати персоналізовані рекомендації. Використання таких підходів сприяє підвищенню ефективності прийняття рішень і створює передумови для розвитку інтелектуальних систем підтримки персональної діяльності.

Висновки

У результаті дослідження встановлено, що сучасні підходи до автоматизації управління персональною продуктивністю поєднують методи тайм-менеджменту, інформаційні технології та інтелектуальні алгоритми. Використання електронних календарів, систем управління завданнями та чат-ботів дозволяє автоматизувати процеси планування і контролю виконання завдань.

Перспективним напрямом розвитку є впровадження технологій штучного інтелекту, які забезпечують автоматичну пріоритезацію завдань та формування персоналізованих рекомендацій для користувача.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Allen D. Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity. – New York: Penguin Publishing Group, 2015. 352 p.
2. Кові С. 7 звичок надзвичайно ефективних людей / пер. з англ. О. Любенко. Харків: КСД, 2022. 384 с.
3. Todoist: утиліта для управління завданнями та проєктами. URL: https://todoist.com/ (дата звернення: 29.05.2026).
4. Trello : хмарна система управління проєктами. URL: https://trello.com/ (дата звернення: 29.05.2026).
5. Jira : інструмент для відстеження завдань та управління розробкою. URL: https://www.atlassian.com/software/jira (дата звернення: 29.05.2026).
6. Google Workspace (Calendar, Tasks) : хмарні інструменти для персонального планування. URL: https://workspace.google.com/ (дата звернення: 29.05.2026).

Кримчук Олександр Валерійович – *студент групи 1АКІТ-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: krymchuk.o@gmail.com*

Богач Ілона Віталіївна *– к.т.н., професор кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ilona.bogach@gmail.com*

Krymchuk Oleksandr V. – *student of group 1AKIT-22b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: krymchuk.o@gmail.com*

Bogach Ilona Vitaliivna *– Ph.D., Professor at the Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ilona.bogach@gmail.com*

УДК 004.738.5:004.42

Д.В. Коломійчук
О.В. Сілагін

WEB-ЗАСТОСУНОК «ІГРОВА ПЛАТФОРМА»

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У цій роботі розглянуто розробку платформи, яка дозволяє завантажувати архіви ігор у вільному доступі для будь якого користувача сайту із використанням таких сучасних технологій як React та CSS для інтерфейсу та серверною частиною на ASP.NET Core із MySQL. Платформа спрямована на підвищення ефективності розповсюдження ігор для звичайних користувачів Інтернет.

Ключові слова: WEB-застосунок, бекенд, фронтенд, SPA, MySQL, React, C#, HTTP-запити, Render, Vercel, Aiven.

Abstract

This paper discusses the development of a platform that allows downloading game archives in free access for any site user using such modern technologies as React and CSS for the interface and the server part on ASP.NET Core with MySQL. The platform is aimed at increasing the efficiency of game distribution for ordinary Internet users.

Keywords: WEB-application, backend, frontend, SPA, MySQL, React, C#, HTTP requests, Render, Vercel, Aiven.

Вступ

Ера цифрових технологій зумовила глобальний перехід індустрії відеоігор до цифрової дистрибуції, яка сьогодні охоплює близько 90% ігрового контенту. Відповідно до аналізу глобального ринку, його обсяг склав понад 185 мільярдів доларів [1]. Незважаючи на домінування таких платформ-гігантів, як Steam чи Epic Games Store, користувачі все частіше стикаються з проблемою перевантаженості інтерфейсів, високими вимогами до обчислювальних ресурсів та необхідністю встановлення громіздкого десктопного софту. Обов'язкова реєстрація, нав'язування внутрішніх соціальних сервісів і систем підписок створюють додаткові бар'єри для звичайних гравців. Водночас індустрія незалежних розробників (інді-ігор) потребує простих та гнучких інструментів для демонстрації та дистрибуції власних проєктів без жорстких корпоративних обмежень. Відповідно, виникає гостра необхідність розробки легкого WEB-застосунку, який мінімізує технічний поріг входу та забезпечує швидкий доступ до ігрового каталогу безпосередньо через браузер.

Метою дослідження є розширення функціональних можливостей доступу до ігрового контенту шляхом розробки Web-застосунку, що забезпечує прямий доступ до каталогів та завантаження файлів.

Результати дослідження

У межах даного дослідження було проаналізовано існуючі платформи цифрової дистрибуції (Steam, Epic Games Store, itch.io) та спроєктовано гнучку клієнт-серверну архітектуру системи. Для забезпечення миттєвого відгуку та плавної роботи інтерфейсу клієнтську частину реалізовано як односторінковий застосунок (SPA) на базі бібліотеки React [2]. Завдяки компонентному підходу це дозволило впровадити динамічний пошук (із застосуванням патерну «debouncing» для оптимізації трафіку) та фільтрацію ігор без повного перезавантаження сторінок браузером. Візуальне оформлення побудовано з використанням сіткової моделі CSS Grid, що гарантує адаптивність інтерфейсу та коректне відображення карток на різних пристроях.

Серверну частину побудовано на базі платформи ASP.NET Core Web API із дотриманням принципів RESTful-архітектури та використанням багатошарової моделі (рівні Repository та Service). Взаємодію з базою даних реалізовано за допомогою ORM Entity Framework Core [3]. Головною архітектурною особливістю розробленого рішення є використання гібридної моделі збереження даних. Для забезпечення максимальної швидкодії обробки запитів:

- Структурована інформація про ігри зберігається у реляційній базі даних MySQL.
- Графічні матеріали (банери, іконки, скріншоти) автоматично оптимізуються та доставляються через хмарний сервіс Cloudinary [4].

- Бінарні архіви ігор завантажуються та зберігаються на платформі Google Drive.

Такий підхід дозволяє не перевантажувати головний сервер важкими бінарними об'єктами та суттєво мінімізує витрати на хостинг. Усю розподілену екосистему розгорнуто за допомогою сучасних хмарних сервісів: Vercel для фронтенду, Render для бекенду та Aiven.io для управління базою даних.

Для формування активної спільноти незалежних розробників у систему впроваджено підсистему профілювання та публікації власного контенту. Захист облікових записів забезпечується криптографічним алгоритмом PBKDF2 із застосуванням хеш-функції SHA256 та генерацією випадкової 16-байтної солі (через клас Rfc2898DeriveBytes), що гарантує надійну верифікацію без необхідності зберігання паролів у відкритому вигляді [5]. Обробка багатокомпонентних запитів (multipart/form-data) налаштована з лімітом до 1,5 гігабайта для паралельної передачі великих ігрових архівів у хмарні сховища. Працездатність усіх модулів, алгоритмів пагінації та обробку виняткових ситуацій було успішно підтверджено шляхом комплексного ручного тестування API через Swagger UI.

Висновки

Отже, створений WEB-застосунок «Ігрова платформа» ефективно вирішує проблему перевантаженості десктопних ігрових клієнтів, мінімізує технічний поріг входу та гарантує максимально короткий шлях від пошуку гри до її безпосереднього скачування без обов'язкової авторизації. Завдяки впровадженню гібридної моделі збереження даних (MySQL, Cloudinary, Google Drive) досягнуто високої масштабованості системи та повністю ізольовано роботу з масивним бінарним контентом. Використання сучасного компонентного стеку технологій (React, ASP.NET Core) дозволило створити стабільний, швидкий та економічно ефективний продукт, повністю готовий до практичної експлуатації.

Мета дослідження - розширення функціональних можливостей доступу до ігрового контенту досягається шляхом розробки Web-застосунку, що забезпечує прямий доступ до каталогів та завантаження файлів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Statista. Digital Transformation of the Video Game Industry: Worldwide Statistics 2025 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-media/video-games/worldwide.
2. React Documentation. Building Modern Single Page Applications with Components [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://react.dev/learn
3. Microsoft Learn. ASP.NET Core Web API Documentation and C# Development Guide [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/web-api/
4. Cloudinary Documentation. Image and Video Management API Reference [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://cloudinary.com/documentation.
5. Rfc2898DeriveBytes Class [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://learn.microsoft.com/uk-ua/dotnet/api/system.security.cryptography.rfc2898derivebytes.

Коломійчук Денис Вадимович – студент групи 3КН-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: denyskolomiichuk@gmail.com

Сілагін Олексій Віталійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: avsilagin@vntu.edu.ua

Kolomiichuk Denys Vadymovych – student of group 3CS-22b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: denyskolomiichuk@gmail.com

Silagin Oleksiy Vitaliyovych – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Computer Science, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: avsilagin@vntu.edu.ua.ua

УДК 004.932

Ю. І. Маршук [1]
О. В. Бісікало [1]

РОЗРОБКА МОДУЛЯ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ НОВИН ДЛЯ СИСТЕМИ JETIQ

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті представлено розробку програмного модуля для автоматизованої кластеризації новин в інформаційно-аналітичній системі JetIQ. Запропоноване рішення базується на використанні методів обробки природної мови, векторного представлення текстів (embeddings), алгоритму K-Means та локальної великої мовної моделі Llama 3.1. Розроблений модуль забезпечує автоматичне групування новин за тематикою, фільтрацію шумового контенту та генерацію назв сформованих категорій. Програмну реалізацію виконано мовою Python із використанням FastAPI та REST API архітектури.

Ключові слова: *кластеризація текстів, NLP, K-Means, Llama 3.1, JetIQ, FastAPI, embeddings, REST API.*

Abstract

The paper presents the development of a news clustering module for the JetIQ information system. The proposed solution is based on natural language processing methods, text embeddings, the K-Means clustering algorithm, and the local large language model Llama 3.1. The developed module provides automatic thematic grouping of news articles, noise filtering, and generation of cluster labels. The software implementation is developed in Python using FastAPI and REST API architecture..

Keywords: *text clustering, NLP, K-Means, Llama 3.1, JetIQ, FastAPI, embeddings, REST API.*

Вступ

У сучасних інформаційних системах обсяги текстових даних постійно зростають, що ускладнює процес їх опрацювання та структуризації. Особливо актуальною ця проблема є для освітніх порталів, де щоденно публікуються новини, оголошення та повідомлення різної тематики [1].

Інформаційно-аналітична система JetIQ використовується для організації освітнього процесу та інформування користувачів про актуальні події. Однак ручна категоризація новин є трудомісткою та потребує значних часових витрат. Тому актуальним є впровадження автоматизованих методів тематичного групування новин на основі сучасних технологій штучного інтелекту та машинного навчання.

Метою роботи є розробка програмного модуля семантичної кластеризації новин для системи JetIQ на основі алгоритму K-Means [2, 3] та локальної мовної моделі Llama 3.1 [6].

Результати дослідження

У результаті аналізу предметної області було визначено основні вимоги до системи автоматизованої кластеризації новин та обґрунтовано вибір технологій реалізації:

1. Попередню обробку текстових даних:
- очищення HTML-розмітки;
- видалення службових символів та шуму;
- нормалізацію текстової інформації.

2. Семантичну векторизацію новин:
- формування embeddings для кожного повідомлення;
- використання трансформерних моделей [4] для отриманняконтекстних векторів [5];
- кешування результатів для зменшення часу обробки.

3. Кластеризацію новин:
- застосування алгоритму K-Means [2, 3];
- формування тематичних груп повідомлень;
- визначення належності нових новин до існуючих кластерів.

4. Автоматичне іменування категорій:
- використання локальної LLM Llama 3.1 [6];
- генерація коротких та зрозумілих назв кластерів;
- забезпечення автономної роботи без використання зовнішніх API.

5. REST API інтеграцію:
- обмін даними у форматі JSON;

- асинхронну обробку запитів;
- можливість інтеграції з існуючою інфраструктурою JetIQ.

Розробка програмного модуля здійснювалася з використанням сучасного стеку технологій:

1. **Python + FastAPI —** для реалізації серверної логіки, обробки запитів та побудови високопродуктивного REST API.
2. **Ollama / LM Studio + Meta Llama 3.1 [6] —** для локального запуску великих мовних моделей, генерації векторних представлень текстів (embeddings), семантичного аналізу новин та автоматичного формування назв кластерів.
3. **Scikit-learn —** для реалізації алгоритму кластеризації K-Means [2, 3] та математичної обробки векторних даних.
4. **SQLite** — для збереження новин, кешування ембедингів та результатів кластеризації.

У порівнянні з існуючими аналогами (Google News Engine, статистичними TF-IDF системами та хмарними AI API), розроблений модуль має такі переваги:

1. Повністю локальна обробка даних без передачі інформації стороннім сервісам.
2. Висока точність семантичного групування завдяки використанню сучасних embedding-моделей [5] та трансформерної архітектури [4].
3. Відсутність витрат на використання хмарних API та незалежність від стабільності інтернет-з'єднання.
4. Автоматичне формування людиночитабельних назв тематичних категорій за допомогою локальної великої мовної моделі.
5. Можливість інтеграції з інформаційною системою JetIQ через REST API.

Разом із перевагами існують певні обмеження, що потребують подальшого вдосконалення:

1. Швидкість обробки великих наборів новин залежить від обчислювальних ресурсів локального сервера.
2. Для досягнення максимальної точності необхідне періодичне оновлення мовних моделей та векторних представлень.
3. Якість кластеризації може знижуватися при наявності великої кількості коротких або недостатньо інформативних повідомлень.

Розроблений модуль демонструє високу ефективність у задачах автоматичного тематичного групування новин та має значний потенціал для впровадження в освітні інформаційні системи.

На рисунках 1–3 представлено діаграму варіантів використання, діаграму послідовності та діаграму класів програмного модуля кластеризації новин для системи JetIQ.



Рисунок 1 – Діаграма варіантів використання (Use Case Diagram)



Рисунок 2 – Діаграма послідовності (Sequence Diagram)

Діаграма послідовності ілюструє порядок взаємодії між користувачем і компонентами системи під час процесу кластеризації новин. Послідовність цього процесу така:

1. Надіслати новини: користувач завантажує новинні повідомлення для подальшої обробки через інтерфейс системи JetIQ.
2. Передати новини для обробки: інтерфейс JetIQ передає отримані новини до сервісу FastAPI для запуску процесу аналізу.
3. Запит на генерацію ембедингів: сервіс FastAPI надсилає текстові дані до моделі векторизації для формування семантичних представлень новин.
4. Повернути вектори (ембединги): модель векторизації обробляє тексти та повертає їхні векторні представлення сервісу FastAPI.
5. Передати вектори для кластеризації: FastAPI передає отримані ембединги до модуля K-Means для виконання групування новин.
6. Повернути кластери: модуль K-Means формує тематичні групи новин та повертає інформацію про створені кластери.
7. Запит на генерацію назв кластерів: після завершення кластеризації FastAPI надсилає інформацію про сформовані групи до великої мовної моделі Llama 3.1.
8. Повернути назви кластерів: модель Llama 3.1 аналізує зміст кожного кластера та автоматично генерує зрозумілі назви категорій.
9. Зберегти результати: сервіс FastAPI передає сформовані кластери, їх назви та службові метадані до бази даних.
10. Підтвердження збереження: база даних виконує запис інформації та повертає підтвердження успішного збереження результатів.
11. Повернути результати кластеризації: сервіс FastAPI надсилає сформовані результати до інтерфейсу JetIQ.
12. Відобразити результати користувачу: інтерфейс системи оновлюється та відображає користувачу сформовані тематичні кластери новин і назви відповідних категорій.



Рисунок 3 – Діаграма класів (Class Diagram)

Діаграма класів відображає структуру модуля кластеризації новин з підтримкою семантичного аналізу та штучного інтелекту. Основні класи та їх взаємозв'язки модуля такі:

1. **NewsArticle** – клас, що представляє окрему новинну статтю з її метаданими (ідентифікатор, заголовок, вміст, URL, дата публікації, джерело). Містить метод для серіалізації статті у словник.
2. **EmbeddingService** – сервіс для векторного представлення текстів на основі моделі SentenceTransformer [5]. Відповідає за кодування окремих текстів та пакетне кодування, обчислення схожості між векторами, завантаження моделі та нормалізацію векторів.
3. **CacheManager** – допоміжний клас для управління кешем через Redis. Забезпечує збереження, отримання, видалення та перевірку наявності даних у кеші, а також формування ключів із префіксом.
4. **LlamaService** – сервіс для взаємодії з мовною моделлю Llama. Відповідає за генерацію заголовків кластерів, створення резюме групи статей, вилучення тегів тощо.
5. **Cluster** – клас, що представляє кластер новин — групу тематично споріднених статей. Зберігає список статей, центроїд кластера, згенерований заголовок, резюме, теги та дату створення.
6. **ClusteringService** – головний сервіс кластеризації, що координує роботу EmbeddingService, LlamaService та CacheManager. Відповідає за кластеризацію статей, оновлення існуючих кластерів, отримання кластерів за ідентифікатором, обчислення матриці схожості, призначення статей до кластерів та їх злиття.
7. **APIController** – контролер, що надає REST API для взаємодії із системою. Обробляє HTTP-запити на отримання списку кластерів, пошук кластера за ідентифікатором, приймання нових статей та перевірку стану системи. Делегує бізнес-логіку до ClusteringService та використовує CacheManager для оптимізації відповідей.

Результати експерименту з запропонованим модулем, представлені в таблиці 1, відповідають експертним оцінкам змісту датасету новин команди розробників системи JetIQ.

Таблиця 1 – Результати експериментів з модулем кластеризації новин.

№	Тематична група	Кількість повідомлень	Частка, %
1	Освітній процес та розклад	145	14.5
2	Наукові конференції та гранти	112	11.2
3	Спортивні змагання	67	6.7
4	Благодійність та волонтерство	85	8.5
5	Адміністративні накази	98	9.8
6	Студентське самоврядування	74	7.4
7	Міжнародні партнерства	55	5.5
8	Культурне та мистецьке життя	62	6.2
9	IT та інновації	89	8.9
10	Соціальні питання	71	7.1
11	Інше / Різне	142	14.2
Разом		**1000**	**100**

Висновки

У результаті виконання роботи розроблено програмний модуль кластеризації новин для системи JetIQ, який забезпечує автоматизоване тематичне групування текстових повідомлень на основі сучасних методів обробки природної мови. Запропоноване рішення використовує семантичні embeddings, алгоритм K-Means та локальну мовну модель Llama 3.1 для формування тематичних категорій та автоматичної генерації їх назв. Розроблений модуль характеризується автономністю, конфіденційністю обробки даних та можливістю інтеграції у наявну інфраструктуру JetIQ через REST API. Проведені експериментальні дослідження підтвердили ефективність підходу та перспективність його використання для автоматизації інформаційних процесів в освітніх системах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. О. В. Бісікало, Д. П. Урлапова, Д. І. Тєлєга. «Класифікація жартів за категоріями гумору з використанням методів машинного навчання, » в Матеріали конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2025)», Вінниця, 2025. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2025/paper/view/25576. Дата звернення: Черв. 2025. – 4 с.
2. MacQueen J. Some methods for classification and analysis of multivariate observations // Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability. 1967. Vol. 1. P. 281–297.
3. Arthur D., Vassilvitskii S. k-means++: The advantages of careful seeding // Proceedings of the Eighteenth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms. 2007. P. 1027–1035.
4. Vaswani A., Shazeer N., Parmar N. et al. Attention Is All You Need // Advances in Neural Information Processing Systems. 2017. Vol. 30. P. 5998–6008.
5. Reimers N., Gurevych I. Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks // Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. 2019. P. 3982–3992.
6. Meta Llama 3: The most capable openly available LLM to date. Meta AI. URL: https://ai.meta.com/blog/meta-llama-3/ (дата звернення: 10.04.2026).

Маршук Юрій Ігорович – студент групи 1ІСТ-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Бісікало Олег Володимирович – д.т.н., професор кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Marshuk Yurii I. – student of group 1IST-22b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine..

Bisikalo Oleh V. – Dr. Sc., Professor at the Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine.

UDC 004.415.2:004.415.53

Daria Sokol

DESIGN AND DEVELOPMENT OF A WEB-BASED SYSTEM FOR AUTOMATED SOFTWARE TESTING QUALITY EVALUATION

National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"

Анотація

У роботі розглянуто процеси проектування і розробки веборієнтованої системи для автоматизованого оцінювання якості програмних тестів. Система забезпечує повний цикл обробки даних: від збору й аналізу тестових артефактів до формування інтегральної оцінки, візуалізації та експертного аналізу результатів. Передбачено інтеграцію із зовнішніми системами CI/CD, збереження історії оцінювання, а також рольову модель доступу до функціональних можливостей системи. Запропонований програмний продукт сприяє підвищенню об'єктивності оцінювання та ефективності процесів забезпечення якості програмного забезпечення.

Ключові слова: оцінювання якості тестів, тестування програмного забезпечення, веборієнтована система, FastAPI, React, PostgreSQL.

Abstract

This paper focuses on the design and development of a web-based system for automated software testing quality evaluation. The system supports the complete data processing cycle, from the collection and analysis of test artifacts to the generation of an integrated assessment, visualization, and expert analysis of the results. The developed solution provides integration with external CI/CD systems, maintains the history of evaluations, and implements a role-based access model to the system's functionality. The proposed software product contributes to improving the objectivity of evaluation and the efficiency of software quality assurance processes.

Keywords: test quality evaluation, software testing, web-based system, FastAPI, React, PostgreSQL.

Introduction

The growing complexity of software systems and the widespread adoption of automated testing have significantly increased the volume of test-related data generated during software development. Quality assurance specialists must analyse numerous metrics, execution results, and testing artifacts to assess the effectiveness and reliability of software tests. The effective processing and interpretation of large volumes of heterogeneous data have become important challenges in software quality assurance.

In practice, quality assessment is often performed using separate tools that provide only partial information about testing activities. As a result, analysts must manually collect data from multiple sources, process metrics, and prepare reports [1]. Such an approach increases labour costs, complicates decision-making, and may reduce the objectivity of evaluation results.

The development of a web-based system creates new opportunities for automating quality assessment procedures. Modern web technologies enable the integration of multiple information sources, centralized data management, analytical processing, and real-time visualization within a single software platform.

The purpose of this work is to develop a web-based system that supports automated software test quality evaluation, centralized management of quality metrics, analytical reporting, and integration with software development environments. This paper extends previous research on integrated software test quality assessment [2] by providing a detailed description of the architecture, functional structure, and implementation principles of the proposed system.

Main Part

The proposed system is designed according to a client-server architecture that ensures scalability, maintainability, and flexibility of further development. The system integrates data collection, processing, storage, visualization, and reporting functions within a unified information environment.

The functional structure of the system consists of several interconnected modules, as shown in Fig. 1. The user interface module serves as the primary means of interaction between users and the system. It provides access to system functionality through a unified web interface, allowing users to import data, review evalua-

tion results, analyse quality indicators, generate reports, and perform other tasks according to their assigned roles. The module also displays progress statuses, validation messages, and system notifications, making user interaction with the system more convenient and transparent.



Fig. 1. UML component diagram of the web-based software test quality evaluation system

The integration module enables communication with external software development and testing tools. It supports data exchange through API interfaces and allows the system to interact with CI/CD platforms and other external services. This module provides the basis for automated import of testing results and integration of the proposed system into existing software development infrastructures. Automated data acquisition reduces the amount of manual work and improves the reliability of collected information.

The data collection and import module serves as the entry point of the system and is responsible for acquiring input data required for further analysis. The module supports both manual uploading of test artifacts and automated import from external systems via the integration module. In addition, it performs data validation, format verification, consistency checks, and transformation of imported data into a unified internal representation. Such preprocessing ensures the reliability and correctness of subsequent evaluation.

The metrics calculation module is responsible for processing received data and calculating quantitative indicators used to evaluate software test quality. The module computes a set of metrics based on test execution results, code coverage, defect statistics, automation indicators, stability characteristics, and other quality-related parameters [3, 4]. The calculated metrics form the basis for further assessment and analysis.

The integrated assessment module represents the core component of the system. Based on the calculated metrics, user-defined normalization rules, and configurable weighting coefficients, the module generates an integrated test quality index. The resulting assessment provides a generalized representation of test quality and enables objective comparison of different test suites, project versions, or testing iterations.

An important component of the system is the visualization and reporting module. It provides tools for visualizing quality indicators and assessment results. Interactive dashboards, charts, and statistical summaries enable users to monitor quality trends, identify weaknesses in testing processes, and support managerial decision-making. This module also supports the generation and export of analytical reports in formats such as PDF and XLSX that contain detailed information about quality indicators, evaluation results, and identified trends. Such reports can be used by software quality engineers, project managers, and other stakeholders involved in software development projects.

The system administration module provides facilities for configuring system settings, managing evaluation parameters, and monitoring system activity. Audit mechanisms ensure transparency and traceability of operations performed within the system. As part of the administration subsystem, the user management module is responsible for user account administration, including creating, modifying, and deleting users, as well as assigning roles. The results analysis module supports expert evaluation of assessment outcomes. It provides analysts with detailed information about calculated metrics and integrated quality indicators, allowing them to review the obtained results, assign assessment statuses such as Passed or Failed, and leave comments or recommendations for testers. This approach combines automated assessment with expert judgment and improves the reliability of decision-making.

Persistent storage of system data is provided by the data storage module. Evaluation data, user information, and configuration parameters are stored in a relational database, while uploaded test artifacts and generated reports are maintained in a dedicated file storage. The module also records significant user actions and system events in an audit log, supporting traceability and historical analysis.

The web-based implementation model provides centralized access to evaluation results and analytical information for all authorized users regardless of their location. This approach supports collaborative work of testers, analysts, and administrators within a unified information environment and simplifies the deployment of the system in organizational infrastructures.

The system is implemented using modern web technologies to ensure its efficient operation, maintainability, and extensibility. The client side is developed using React, which enables the creation of responsive and interactive user interfaces. The server side is implemented using FastAPI, providing high-performance RESTful services and efficient communication between system components. PostgreSQL is used as the database management system due to its reliability, support for complex analytical queries, and strong data consistency mechanisms.

The selected technology stack provides a clear separation between presentation, business logic, and data management layers. React enables the development of a dynamic and user-friendly interface that supports data import, visualization of quality indicators, generation of reports, and administration functions. FastAPI serves as the core of the application logic, handling data processing, metric calculation, integrated assessment procedures, user authentication, and communication between system modules. The use of RESTful APIs ensures interoperability between the client and server sides of the system and facilitates integration with third-party services. PostgreSQL provides centralized management of system data and supports efficient retrieval and processing of accumulated information. Together, these technologies provide a robust technological basis for implementing the proposed architecture.

A significant advantage of the proposed solution is its ability to integrate with DevOps infrastructures. Through standardized API interfaces, the system can automatically receive information from CI/CD pipelines and external quality assurance tools. This capability enables continuous monitoring of software test quality and supports the implementation of data-driven quality management practices [5]. The integration mechanism reduces manual data processing and allows evaluation procedures to be incorporated into existing software development workflows. As a result, software quality indicators can be monitored throughout the entire development lifecycle, enabling timely detection of quality issues and supporting informed decision-making based on objective assessment results.

The proposed architecture also provides opportunities for further development. Additional analytical modules, intelligent decision-support mechanisms, machine learning algorithms, and advanced reporting tools can be incorporated without substantial modifications to the core architecture.

Conclusions

The proposed solution combines centralized data management, automated assessment procedures, analytical visualization, reporting facilities, and integration with software development environments within a unified platform.

The system architecture supports scalability, flexibility, and efficient processing of quality-related information. The use of modern web technologies ensures high performance, convenient user interaction, and straightforward integration with software engineering tools.

The developed system contributes to improving the objectivity and efficiency of software test quality evaluation and creates a foundation for the implementation of advanced analytical and intelligent decision-support mechanisms in software quality assurance processes. Furthermore, the modular architecture of the

proposed solution enables its adaptation to different project requirements and facilitates future extension through the incorporation of new metrics, assessment methods, and analytical capabilities.

REFERENCES

1. Syerov Y. Analysis of quality management tools for software testing / Yuriy Syerov, Khrystyna Terletska, Michal Gregušml // Proceedings XIV International Academic Conference “Information, Communication, Society”, Zozuli (Lviv region), 22–24 May 2025. – Lviv, 2025. – P. 35–36.
2. Sokol D. Software Testing Quality Assessment System Based on Multi-Metric Evaluation / D. Sokol // Information Technologies: Science, Engineering, Technology, Education, Health : Abstracts XXXIV International Scientific-Practical Conference MicroCAD-2026, Kharkiv, 13–16 May 2026. – Kharkiv, 2026. – P. 1493.
3. ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models.
4. Athanasiou D. Test Code Quality and Its Relation to Issue Handling Performance / Dimitrios Athanasiou, Ariandi Nugroho, Joost Visser, Andy Zaidman // IEEE Transactions on Software Engineering. – 2014. – Vol. 40, no. 11. – P. 1100–1125.
5. Graham D. Foundations of Software Testing: ISTQB Certification, 4th edition / Dorothy Graham, Rex Black, Erik van Veenendaal. – 4th ed. – [S. l.] : Cengage Learning EMEA, 2019. – 288 p.

Сокол Дар’я Вікторівна – студентка групи КН-М225, навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, e-mail: daria.sokol@cs.khpi.edu.ua

Науковий керівник: ***Лютенко Ірина Вікторівна –*** канд. техн. наук, доцент кафедри програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Sokol Daria Viktorivna – student of group KN-M225, Educational and Scientific Institute of Computer Sciences and Information Technologies, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Kharkiv, email: daria.sokol@cs.khpi.edu.ua

Supervisor: ***Liutenko Iryna Viktorivna*** – Cand. Sc. (Tech.), Associate Professor of the Software Engineering and Management Intelligent Technologies Department, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Kharkiv

УДК 004.032.26:519.65

В. В. Капланський
В. В. Мартинюк

НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ КОЛМОГОРОВА-АРНОЛЬДА: МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ B-СПЛАЙНОВОЇ ПАРАМЕТРИЗАЦІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто архітектуру нейронних мереж Колмогорова-Арнольда (KAN) як альтернативу класичним багатошаровим перцептронам. Представлено математичні засади: теорему представлення Колмогорова (1957) про подання неперервних функцій багатьох змінних суперпозицією одновимірних функцій та її обчислювальну реалізацію через B-сплайнову параметризацію навчальних активаційних функцій з використанням рекурсії Кокса-де Бура. Проаналізовано програмні бібліотеки 2024–2025 рр. (pykan, EfficientKAN, FastKAN, ChebyKAN, MultKAN) та особливості їх реалізації на графічних процесорах.

Ключові слова: нейронні мережі, теорема Колмогорова-Арнольда, KAN, B-сплайни, апроксимація функцій, інтерпретованість моделей.

Abstract

The paper considers the architecture of Kolmogorov–Arnold Networks (KAN) as an alternative to classical multilayer perceptrons. The mathematical foundations are presented: the Kolmogorov representation theorem (1957) on representing continuous multivariate functions as superpositions of univariate functions, and its computational realization through B-spline parameterization of learnable activation functions using the Cox–de Boor recursion. Software libraries of 2024–2025 (pykan, EfficientKAN, FastKAN, ChebyKAN, MultKAN) and their GPU implementation features are analyzed.

Keywords: neural networks, Kolmogorov–Arnold representation theorem, KAN, B-splines, function approximation, model interpretabilityвв

Вступ

Парадигма штучних нейронних мереж протягом останніх трьох десятиліть базується переважно на архітектурі багатошарового перцептрона (MLP), теоретичним фундаментом якого є універсальна апроксимаційна теорема: для будь-якої неперервної функції на компакті та довільного $\varepsilon > 0$ існує нейронна мережа з одним прихованим шаром та сигмоїдальною активацією, яка апроксимує її із заданою точністю [1]. Формально, для функції $f : K \to \mathbb{R}$, де $K \subset \mathbb{R}^n$ — компакт, існує апроксимуюча функція виду:

$$g(x) = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \cdot \sigma(w_i^T x + b_i), \quad \|f - g\|_\infty < \varepsilon$$

де σ — сигмоїдальна функція, α_i, w_i, b_i — навчальні параметри. Проте практичне застосування MLP виявляє низку обмежень: фіксованість активаційних функцій (ReLU, sigmoid, tanh) на вузлах графа обчислень робить процес навчання непрозорим («чорна скринька»), кількість параметрів швидко зростає при ускладненні задачі, а отримані моделі важко інтерпретувати аналітично.

У квітні 2024 р. дослідники З. Лю та співавтори (MIT, Caltech) запропонували принципово відмінну архітектуру — мережі Колмогорова-Арнольда (Kolmogorov–Arnold Networks, KAN) [2], яка переносить навчальні параметри з вузлів на ребра графа обчислень, замінюючи фіксовані активації навчальними одновимірними функціями.

Метою роботи є аналіз математичних основ архітектури KAN, її обчислювальної реалізації через B-сплайнову параметризацію, а також огляд програмних бібліотек 2024–2025 рр. для практичного застосування цієї архітектури.

Теоретичним підґрунтям KAN є теорема А. М. Колмогорова про представлення неперервних функцій (1957), уточнена В. І. Арнольдом. Теорема стверджує, що будь-яку неперервну функцію n змінних $f : [0,1]^n \to \mathbb{R}$ можна подати у вигляді скінченної суперпозиції неперервних одновимірних функцій:

$$f(x_1, ..., x_n) = \sum_{q=0}^{2n} \Phi_q \left(\sum_{p=1}^{n} \varphi_{q,p}(x_p) \right)$$

де φq,p : [0,1] → ℝ та Φq : ℝ → ℝ — універсальні неперервні функції однієї змінної. Принципово, що функція n змінних редукується до композиції функцій однієї змінної. Класичним обмеженням теореми вважалося те, що внутрішні функції φq,p можуть бути негладкими (зокрема, фрактальними), що тривалий час перешкоджало її обчислювальному застосуванню.

KAN-архітектура долає це обмеження двома способами: по-перше, узагальнює формулу (2) на довільну глибину L та ширину nl (не обмежуючись фіксованими 2n+1 проміжними функціями); по-друге, параметризує функції φ через гладкі базисні B-сплайни, забезпечуючи їх диференційовність та сумісність з градієнтним методом навчання [2].

KAN-шар визначається як матриця [Φ] навчальних одновимірних функцій, які перетворюють вхідний вектор у вихідний за правилом:

$$x_{l+1,\,j} = \sum_{i=1}^{n_l} \varphi_{l,\,j,\,i}(x_{l,\,i}), \quad j = 1, ..., n_{l+1}$$

де l — номер шару, nl — кількість вузлів у шарі l, φl, j, i — навчальна активаційна функція на ребрі, що з'єднує i-й вузол шару l з j-м вузлом шару l+1. Композиція L таких шарів утворює мережу KAN глибини L.

Кожна функція φ параметризується як зважена сума базисних B-сплайнів на сітці з G вузлів:

$$\varphi(x) = w_s \cdot silu(x) + w_b \cdot \sum_{i=0}^{G+k-1} c_i \cdot B_{i,k}(x)$$

де Bi,k(x) — базисний B-сплайн порядку k, побудований за рекурентним співвідношенням Кокса-де Бура; ci — навчальні коефіцієнти; ws та wb — масштабні параметри; silu(x) = x · σ(x) — допоміжна базова функція для прискорення збіжності. Базисні B-сплайни мають локальну підтримку, що дозволяє вдосконалювати модель у певній області вхідного простору без впливу на інші ділянки. Принципову різницю між обчислювальними графами MLP та KAN наведено на рис. 1.



Рис. 1 – Порівняння обчислювальних графів MLP (а, фіксовані активації σ на вузлах і навчальні ваги w на ребрах) та KAN (б, навчальні функції φ на ребрах, операція сумування Σ на вузлах)

Навчання KAN здійснюється методом зворотного поширення помилки з додатковим механізмом адаптивного розширення сітки (grid extension). Сітка Gn B-сплайнів спочатку має невелику кількість вузлів (типово Gn = 5), а після часткової збіжності розширюється до Gn+1 = Gn + k, причому

коефіцієнти c_i нової сітки ініціалізуються з апроксимації функцій попередньої сітки методом найменших квадратів. Цей підхід дозволяє уникнути перенавчання на ранніх етапах та поступово підвищити роздільну здатність моделі.

Додатково застосовується L1-регуляризація на функціях φ та ентропійна регуляризація для досягнення розрідженості мережі. Розріджені KAN-моделі допускають режим символьної апроксимації (symbolic snapping): навчені функції φ замінюються найближчими аналітичними виразами з бібліотеки елементарних функцій (x^2, sin, exp, ln тощо), у результаті чого мережа повертає не вектор ваг, а інтерпретовану формулу — символьне подання навченої залежності [2, 3].

Через специфіку обчислення B-сплайнів — рекурсивний алгоритм Кокса-де Бура погано векторизується на графічних процесорах — практичне застосування KAN потребує оптимізованих програмних реалізацій. Бібліотеки, що з'явилися протягом 2024–2025 рр., наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняння програмних реалізацій архітектури KAN

Бібліотека	Базис функцій φ	Векторизація на GPU	Особливості реалізації	Відносна швидкодія
pykan (MIT)	B-сплайни Кокса-де Бура	часткова	symbolic snapping, grid extension	базова
EfficientKAN	B-сплайни (батч-обчислення)	повна	реструктуризація обчислень φ	висока
FastKAN	гаусові RBF	повна	заміна сплайнів на радіально-базисні функції	дуже висока
ChebyKAN	многочлени Чебишева	повна	поліноміальний базис замість сплайнового	висока
MultKAN (KAN 2.0)	B-сплайни + мультиплікативні вузли	часткова	підтримка добутків змінних, розширений symbolic-режим	нижча за базову

Експериментальні результати свідчать, що EfficientKAN та FastKAN досягають конкурентної з MLP продуктивності при значно меншій кількості параметрів на задачах символьної регресії, апроксимації спеціальних функцій математичної фізики та розв'язання диференціальних рівнянь у часткових похідних (PDE solving) [3, 4, 5]. MultKAN додатково підтримує мультиплікативні вузли, що дозволяє ефективно представляти добутки змінних без необхідності їх явної апроксимації сплайнами [3].

Висновки

Архітектура нейронних мереж Колмогорова-Арнольда демонструє фундаментально новий підхід до побудови апроксиматорів через перенесення навчальних параметрів з вузлів графа обчислень на його ребра з використанням навчальних B-сплайнових функцій. Математичною основою архітектури є теорема Колмогорова-Арнольда (1957) про представлення функцій багатьох змінних, обчислювально реалізована через гладку параметризацію B-сплайнами Кокса-де Бура. Ключові переваги архітектури — інтерпретованість моделей через механізм символьної апроксимації, менша кількість параметрів та точніша апроксимація на задачах математичної фізики — роблять KAN перспективним напрямом для застосувань, де важлива не лише точність прогнозу, а й здатність моделі надавати аналітично інтерпретовний результат.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Cybenko G. Approximation by superpositions of a sigmoidal function / G. Cybenko // Mathematics of Control, Signals, and Systems. — 1989. — Vol. 2, № 4. — P. 303–314.
2. KAN: Kolmogorov–Arnold Networks [Електронний ресурс] / Z. Liu, Y. Wang, S. Vaidya [та ін.] // arXiv preprint arXiv:2404.19756. — 2024. — 48 p. — Режим доступу : https://arxiv.org/abs/2404.19756.
3. KAN 2.0: Kolmogorov–Arnold Networks Meet Science [Електронний ресурс] / Z. Liu, P. Ma, Y. Wang [та ін.] // arXiv preprint arXiv:2408.10205. — 2024. — Режим доступу : https://arxiv.org/abs/2408.10205.

4. Li Z. Kolmogorov–Arnold Networks are radial basis function networks [Електронний ресурс] / Z. Li // arXiv preprint arXiv:2405.06721. — 2024. — Режим доступу : https://arxiv.org/abs/2405.06721.
5. Efficient-KAN: an efficient pure-PyTorch implementation of Kolmogorov–Arnold Networks [Електронний ресурс] / Blealtan. — 2024. — Режим доступу : https://github.com/Blealtan/efficient-kan.
6. Genet R. TKAN: Temporal Kolmogorov–Arnold Networks [Електронний ресурс] / R. Genet, H. Inzirillo // arXiv preprint arXiv:2405.07344. — 2024. — Режим доступу : https://arxiv.org/abs/2405.07344.
7. ChebyKAN: Kolmogorov–Arnold Networks using Chebyshev polynomials instead of B-splines [Електронний ресурс] / SynodicMonth. — 2024. — Режим доступу : https://github.com/SynodicMonth/ChebyKAN.

Капланський Віталій Вадимович - студент групи 2ПІ-25Б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vkaplanskyu@gmail.com

Науковий керівник: ***Мартинюк Володимир Валерійович*** — канд. техн. наук, доцент кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Kaplanskyi Vitalii Vadymovych – student of group 2PI-25B, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vkaplanskyu@gmail.com

Scientific supervisor**: Volodymyr Valeriiovych Martyniuk —** Cand. Sc. (Eng), Assistant Professor of general Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.94:336.7

Р. Н. Квєтний
С. І. Бородкін

ДЕТЕКЦІЯ СТРУКТУРНИХ ЗЛАМІВ ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ ФІНАНСОВИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі представлено вдосконалений метод прогнозування фінансових рядів, що є поєднанням методу Elastic Net із гаусівським затуханням ваг та механізму автоматичного визначення структурних змін у часових рядах. Запропоновано навчання моделі на актуальному сегменті даних, що відповідає поточному стану ринку, замість використання всієї доступної історії. Метод дозволяє зменшити розрив між останніми спостереженнями та першим прогнозним значенням порівняно з базовими схемами зважування. Проведені дослідження підтверджують, що врахування моментів зміни ринкових режимів сприяє підвищенню загальної точності прогнозних моделей.

Ключові слова: Elastic Net, структурні злами, гаусівське затухання, часові ряди, прогнозування, S&P 500.

Abstract

This paper presents an improved method for forecasting financial time series, which combines the Elastic Net method with Gaussian weight decay and a mechanism for automatically detecting structural changes in time series. We propose training the model on a recent segment of data that reflects the current market conditions, rather than using the entire available history. This method reduces the gap between the latest observations and the first forecast value compared with baseline weighting schemes. Our research confirms that accounting for shifts in market regimes helps improve the overall accuracy of forecasting models.

Keywords: Elastic Net, structural breaks, Gaussian decay, time series, forecasting, S&P 500.

Вступ

Сучасні фінансові ринки характеризуються високою волатильністю та нестаціонарністю, що проявляється у раптових змінах статистичних властивостей часових рядів. Однією з проблем при побудові прогнозних моделей є виникнення розриву між останніми історичними даними та першим прогнозним значенням.

Для роботи з фінансовими даними було обрано метод регуляризації Elastic Net, який дозволяє ефективно відбирати найбільш значущі змінні. Для врахування динаміки ринку дослідники використовують методи зваженого навчання, де старішим даним надається менша вага. Було проаналізовано підходи з фіксованими схемами затухання ваг, зокрема гаусівською, та складніші адаптивні стратегії, що змінюють швидкість затухання залежно від поточної волатильності [1, 2, 3].

Метою цієї роботи є підвищення достовірності прогнозування фінансових часових рядів шляхом удосконалення підходу до часового зважування в моделі Elastic Net. Запропонований підхід передбачає автоматичне визначення структурних змін у часовому ряді та подальше навчання моделі лише на актуальному ринковому режимі. Це має зменшити вплив застарілих спостережень, підвищити відповідність моделі поточному стану фінансового середовища та знизити розрив між історичними даними й першим прогнозним значенням без ускладнення базової оптимізаційної процедури. [4, 5].

Результати дослідження

У попередніх роботах [3, 6] розглядалася зважена постановка Elastic Net, у якій мінімізується сума зважених квадратів похибок з комбінованим регуляризаційним штрафом. Порівняння виконувалося для фіксованих схем затухання ваг (рівномірна, лінійна, експоненційна, гаусівська) та режимно-адаптивної логістичної схеми. У цій роботі запропоновано новий метод, який зберігає гаусівське затухання, але застосовує його лише до спостережень поточного ринкового режиму.

Нехай $i = 1, \ldots, n$ - індекс спостереження у навчальній вибірці, а age_i - нормований вік i-го спостереження в межах усієї навчальної вибірки. Гаусівські ваги відносно кінця навчальної вибірки задаються як:

$$\omega_i = \exp\left(-\frac{(1-\text{age}_i)^2}{2\sigma_\omega^2}\right) \quad (1)$$

де $\omega_i > 0$ - це вага *i*-го спостереження у навчальній вибірці, exp(·) - експоненційна функція, σ_ω - ширина гаусівського вікна, параметр який підбирається крос-валідацією.

Це загальна формула гаусівського затухання ваг з попередніх досліджень [3, 6].

Після ідентифікації режимів модель навчається виключно на поточному (останньому) режимі. Ваги обчислюються відносно кінця, а не всієї навчальної вибірки:

$$\omega_i^{(K)} = \exp\left(-\frac{(1-\text{age}_i^{(K)})^2}{2\sigma_\omega^2}\right), \quad \text{age}_i^{(K)} = \frac{i-\tau_K}{|R_K|-1} \quad (2)$$

ω - це вага *i*-го спостереження у навчальній вибірці, *i* - порядковий номер спостереження (місяця) у навчальній вибірці, *K* - верхній індекс означає що ця вага належить саме *K*-му (поточному) режиму, а не всій вибірці, age_i - нормований вік спостереження, *i* - абсолютний індекс спостереження у всій вибірці, $|R_K|$ - кількість спостережень у поточному режимі, τ_K - індекс першого спостереження *K*-го режиму у навчальній вибірці.

Для оцінювання якості прогнозування використовуються RMSE і показник Deviation - різниця між першим прогнозним і останнім відомим значенням, який безпосередньо відображає проблему розриву.

Експеримент проведено на щомісячних даних S&P 500 (FRED) за 2021–2026 рр. з логарифмічним перетворенням, кількістю лагів $p = 24$ та часткою тестової вибірки 20%. Алгоритм [5] з $\beta_{pen} = 15$ і моделлю RBF ідентифікував 4 режими у навчальній вибірці .

Запропонований метод демонструє RMSE = 0.04078 - конкурентне значення серед усіх схем при $p = 24$, що на 35% нижче ніж у базових схем (none, gaussian: ~0.0626). Попередня версія методу досягає кращого показника Deviation (−10.41 проти +58.80), тоді як запропонований метод демонструє конкурентний результат RMSE = 0.0408. Пряме порівняння RMSE є обмеженим через використання різних наборів даних.

Ключова властивість запропонованого методу - менша чутливість до збільшення кількості лагів. При збільшенні *p* базові схеми деградують, оскільки накопичують шумові лаги зі старих режимів. При зростанні *p* запропонований метод демонструє меншу деградацію якості прогнозування, оскільки L1-регуляризація в межах короткого режиму залишається більш стабільною. Оптимальний параметр $\sigma_\omega = 0.2$ (значно менший ніж у базовій gaussian $\sigma_\omega = 20$) пояснюється тим, що всі 12 спостережень R_4 вже є актуальними. Вузьке вікно додатково підсилює акцент на останніх точках режиму.

Висновки

У роботі запропоновано підхід до прогнозування фінансових часових рядів, що поєднує метод регуляризації Elastic Net із алгоритмом детекції структурних зламів та механізмом гаусівського зважування спостережень.

На відміну від традиційних підходів, у яких модель навчається на всій історичній вибірці, запропонована методика передбачає навчання лише на поточному ринковому режимі, визначеному за допомогою інтеграції алгоритму у модель Elastic Net. Метод з $\beta_{pen} = 15$ ідентифікував 4 режими у навчальній вибірці S&P 500 за 2021–2026 рр. Поточний режим R_4 охоплює 12 місяців (жовтень 2023 – вересень 2024). Це дозволяє зменшити вплив застарілих даних та частково врахувати нестаціонарність фінансових часових рядів.

Експериментальні результати на даних S&P 500 показали, що запропонований метод досягає RMSE = 0.04078 при $p = 24$, що на 35% нижче ніж у базових схем зважування (none, gaussian: ~0.0626). Значення Deviation = +58.80 свідчить про зменшення розриву порівняно з базовими схемами (Deviation від −195 до −237).

Встановлено, що ефективність методу залежить від довжини поточного режиму, при невеликій кількості спостережень можливе перенавчання, що потребує додаткового контролю параметрів моделі.

Таким чином, запропонований підхід може бути використаний для адаптивного прогнозування фінансових часових рядів в умовах структурних змін, однак потребує подальшого дослідження та налаштування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman, «The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction,» 2nd ed., Springer, 2009, 533 p. https://doi.org/10.1007/978-0-387-84858-7.
2. H. Zou, T. Hastie, «Regularization and variable selection via the elastic net,» J. R. Stat. Soc. Series B, vol. 67, no. 2, pp. 301–320, 2005. https://doi.org/10.1111/j.1467-9868.2005.00503.x.
3. Квєтний Р.Н., Бородкін С.І. «Покращена модель регуляризації Elastic Net для обробки фінансових часових рядів,» Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, vol. 49, no. 1, pp. 29–35, 2025. https://doi.org/10.31649/1681-7893-2025-49-1-29-35.
4. Y. Wang, X. Hao, C. Wu, “Forecasting stock returns: A time-dependent weighted least squares approach,” Journal of Financial Markets, vol. 53, 100568, 2021. https://doi.org/10.1016/j.finmar.2020.100568.
5. R. Killick, P. Fearnhead, I. A. Eckley, «Optimal detection of changepoints with a linear computational cost,» J. Am. Stat. Assoc., vol. 107, no. 500, pp. 1590–1598, 2012. https://doi.org/10.1080/01621459.2012.737745.
6. Квєтний Р.Н., Бородкін С.І. «Адаптивне зважування спостережень у моделях регуляризації при прогнозуванні фінансових часових рядів». Матеріали LV Всеукраїнської науково-технічної конференції факультету інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінниця, 24–27 березня 2026 р., ВНТУ, 2026. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2026/paper/view/28214/23136.

Бородкін Сергій Іванович – аспірант групи 126-24а, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: borserg90@gmail.com;

Квєтний Роман Наумович – професор, д.т.н., кафедра Автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: rkvetny@vntu.edu.ua;

Borodkin Serhii I. – PhD student of 126-24a, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: borserg90@gmail.com;

Kvyetnyy Roman N. – Dr. Sc. (Eng.), Professor of the Department of Automation and Intelligent Information Technology, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: rkvetny@vntu.edu.ua

УДК 004.43

О. І. Вальчишен
І. В. Богач
Ю. А. Ремовський

ПРОЄКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА БЕКЕНДУ СУЧАСНИХ ВЕБСАЙТІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ PYTHON

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті досліджується процес проєктування та розробки серверної частини (бекенду) сучасних вебсайтів із використанням мови програмування Python. Здійснено порівняльний аналіз найпопулярніших інструментів веброзробки — фреймворків Django та Flask. Визначено їхні архітектурні особливості, рівень гнучкості та вплив на швидкість створення готового продукту. Обґрунтовано відповідність екосистеми Python сучасним індустріальним стандартам для побудови стабільних та масштабованих вебресурсів.

Ключові слова: Python, бекенд, веброзробка, проєктування, вебсайти, Django, Flask, серверна архітектура.

Abstract

This paper investigates the process of designing and developing the server-side (backend) of modern websites using the Python programming language. A comparative analysis of the most popular web development tools, the Django and Flask frameworks, is conducted. Their architectural features, level of flexibility, and impact on the speed of creating a finished product are determined. The compliance of the Python ecosystem with modern industrial standards for building stable and scalable web resources is substantiated.

Keywords: Python, backend, web development, design, websites, Django, Flask, server architecture.

Вступ

В умовах стрімкої цифровізації та постійного ускладнення інтернет-сервісів, проєктування та розробка надійної серверної логіки (бекенду) є фундаментальним етапом створення будь-якого сучасного вебсайту. Серед розмаїття доступних технологій мова програмування Python впевнено утримує позиції лідера індустрії. Це зумовлено її високою читабельністю, лаконічністю синтаксису та надзвичайно потужною екосистемою. Сьогодні Python успішно застосовується як для швидкого прототипування локальних сервісів, так і для розгортання високонавантажених корпоративних вебплатформ.

У цій роботі проаналізовано ключові етапи проєктування серверної архітектури на базі Python, розглянуто специфіку розробки з використанням провідних фреймворків та виокремлено їхні головні переваги для інженерів.

Основна частина

Проєктування сучасного бекенду вимагає від розробників не лише написання коду, але й побудови ефективної взаємодії між сервером, базою даних та клієнтською частиною. Python, як високорівнева мова програмування загального призначення, дозволяє архітекторам фокусуватися на реалізації складної бізнес-логіки, суттєво скорочуючи час на написання шаблонного коду. Для ефективної веброзробки найчастіше застосовуються спеціалізовані фреймворки, що автоматизують такі процеси як маршрутизація (роутинг), безпека та ORM-комунікація з базами даних [1].

У сучасній практиці проєктування домінують два концептуально різні підходи: використання комплексних фреймворків та гнучких мікрофреймворків. Найяскравішими представниками цих напрямків у середовищі Python є Django та Flask відповідно.

Django — це потужний фреймворк, що базується на архітектурному шаблоні MVT (Model-View-Template) та філософії «все включено» (batteries-included). Він пропонує розробникам готовий набір інструментів: від вбудованої системи автентифікації до зручної панелі адміністратора. Такий підхід робить Django оптимальним вибором для проєктування масштабних вебсайтів зі складною та розгалуженою інфраструктурою, де важлива стандартизація розробки [2].

Flask, на противагу, є мінімалістичним мікрофреймворком. Його базова конфігурація включає лише необхідні компоненти для обробки HTTP-запитів та запуску вебсервера. Це надає інженерам максимальну архітектурну свободу у виборі сторонніх компонентів. Flask є ідеальним рішенням для

розробки мікросервісів, RESTful API та нестандартних вебсайтів, де критично важливим є гнучке проєктування кожного вузла системи [3].

Демонстрацією простоти використання Python під час розробки є процес створення базового маршруту. На рисунку 1 наведено фрагмент програмного коду у середовищі Flask, який приймає клієнтський запит та повертає згенеровану вебсторінку, що вимагає написання лише кількох зрозумілих рядків.

```python
from flask import Flask, render_template

app = Flask(__name__)

@app.route('/')
def index():
    # Повертає відрендерену головну сторінку
    return render_template('index.html', title='Головна')

@app.route('/about')
def about():
    # Приклад іншого маршруту
    return "<h1>Про нас</h1>"

if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)
```

Рис. 1. Реалізація базової маршрутизації за допомогою фреймворку Flask

Розробка серверної частини також передбачає детальне проєктування логіки взаємодії систем. Для кращого розуміння цих процесів, на рисунку 2 зображено UML-діаграму, яка ілюструє типовий життєвий цикл обробки запиту у сучасному вебсайті на базі Python.



Рис. 2. UML-діаграма логіки взаємодії клієнтської та серверної частин **вебсайту**

Загалом, використання мови Python для проєктування та розробки бекенду має низку беззаперечних переваг:

1. Прискорений цикл розробки (Time-to-Market): Прозорий синтаксис та доступність готових архітектурних патернів дозволяють мінімізувати час від ідеї до релізу готового вебсайту.
2. Масштабна екосистема: Пакетний менеджер pip відкриває доступ до тисяч бібліотек, що значно спрощує інтеграцію платіжних систем, хмарних сервісів та інструментів штучного інтелекту безпосередньо у бекенд.
3. Легкість підтримки: Чистота коду спрощує подальше масштабування проєкту та онбординг нових фахівців, що є критичним фактором у командній розробці великих порталів.

4. Гнучкість інтеграції: Python дозволяє легко поєднувати вебсайти з аналітичними скриптами (Data Science) або системами автоматизації в межах єдиного інженерного середовища.

Незважаючи на те, що Python може поступатися у чистій швидкості виконання компільованим мовам (наприклад, Go), продуктивність сучасних вебсайтів частіше залежить від оптимізації бази даних та архітектури кешування. Ці аспекти успішно вирішуються на етапі грамотного проєктування системи.

Висновки

Мова програмування Python є надзвичайно ефективним та адаптивним інструментом для проєктування та розробки бекенду сучасних вебсайтів. Вибір конкретного фреймворку залежить від технічного завдання та масштабу продукту: Django забезпечує надійність і швидкість розробки для комплексних порталів, тоді як Flask пропонує необхідну гнучкість для створення легких кастомних мікросервісів. Завдяки розлогій екосистемі та зручності проєктування архітектури, Python продовжує бути технологічним стандартом у сфері сучасної веброзробки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Python Software Foundation. Python 3 Documentation. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://docs.python.org/3/ (дата звернення: 21.05.2026).
2. Django Software Foundation. Django Documentation. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://docs.djangoproject.com/ (дата звернення: 21.05.2026).
3. Pallets. Flask Documentation. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://flask.palletsprojects.com/ (дата звернення: 21.05.2026).

Вальчишен Олександр Ігорович – студент групи 1ІСТ-22б, кафедра автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: valchishensasha12@gmail.com

Богач Ілона Віталіївна – к.т.н., доцент кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ilona.bogach@gmail.com

Ремовський Юрій Андрійович - студент групи 2ПКТ-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email:

Valchyshen Oleksandr Ihorovych – student of 1IST-22b group, Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: valchishensasha12@gmail.com

Bogach Ilona Vitaliivna – Associate Professor of Automation and Intelligent Information Technologies Department, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ilona.bogach@gmail.com

Removskiy Yurii Andriyovych - student of group 2PKT-24b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: removskiy.edu@gmail.com

УДК 004.738.5

І. В. Серветник[1]
Р. С. Белзецький[1]

РОЗРОБКА WEB-ДОДАТКУ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ОБ'ЄКТАМИ НЕРУХОМОСТІ ТА КЛІЄНТАМИ РІЄЛТОРІВ

[1] Вінницький національний технічний університет.

Анотація

У роботі наведено доцільність розробки WEB-додатку для керування нерухомістю, призначеного для рієлторів та агентств нерухомості. Проведено аналіз предметної області та існуючих програмних рішень, наведено їх переваги та недоліки. Описано основні технологічні рішення для розробки системи, а також функціональні можливості системи.

Ключові слова: *WEB-додаток, нерухомість, рієлтор, CRM-система*.

Abstract

The paper presents the rationale for developing a WEB application for real estate management, intended for realtors and real estate agencies. An analysis of the subject area and existing software solutions has been conducted, with their advantages and disadvantages outlined. The main technological solutions for system development, as well as the functional capabilities of the system, are described.

Keywords: *Web application, real estate, realtor, CRM system.*

Вступ

Ринок нерухомості є важливою складовою економіки та активно реагує на соціальні й демографічні зміни. У сьогоденні спостерігається зростання попиту на житло, що зумовлено урбанізацією, внутрішньою міграцією населення та інвестиційною привабливістю нерухомості. У зв'язку з цим збільшується кількість об'єктів, клієнтів і угод, що потребують ефективного управління та обробки інформації [1].

Важливу роль на ринку відіграють рієлтори та агентства нерухомості, які займаються підбором об'єктів і супроводом угод. Проте на практиці їхня діяльність часто ускладнюється недостатнім рівнем автоматизації. Інформація про об'єкти та клієнтів нерідко зберігається в електронних таблицях або універсальних CRM-системах, які не враховують специфіку роботи з нерухомістю та ускладнюють пошук відповідностей між потребами клієнтів і характеристиками об'єктів.

У зв'язку з цим актуальним є створення спеціалізованого WEB-додатку для агентств нерухомості та рієлторів. Дана система має забезпечувати централізоване зберігання інформації про об'єкти й клієнтів, підтримувати швидкий пошук відповідностей між ними та надавати можливість інтеграції із зовнішніми сервісами через API.

Результати дослідження

На початку варто дослідити вже наявні інструменти, якими користуються рієлтори у своїй щоденній практиці. Це дозволить зрозуміти, які підходи вже довели свою ефективність, а які породжують труднощі у роботі спеціалістів. Отримані висновки стануть основою для формування вимог до розроблюваного продукту та допоможуть уникнути вже відомих прорахунків.

Розглянемо три основні категорії рішень, що наразі застосовуються у сфері нерухомості:

1. OLX / DIM.RIA: майданчики для публікації оголошень, до яких звертається переважна більшість рієлторів і не лише. Їх безперечний плюс - широке охоплення аудиторії та низький поріг входу: достатньо зареєструватися і розмістити об'єкт. Водночас ці сервіси фактично

зупиняються на етапі публікації - жодних інструментів для відстеження клієнтів, фіксації їхніх побажань чи контролю поточного стану угоди вони не надають. Рієлтор змушений паралельно вести нотатки, таблиці або месенджери, щоб не загубити важливу інформацію. При роботі з великою кількістю об'єктів це перетворюється на справжній хаос.

2. Salesforce CRM / Zoho CRM / інші готові CRM: системи управління взаємовідносинами з клієнтами, що пропонують значно ширший набір інструментів - воронки продажів, картки контактів, нагадування, інтеграції. Для бізнесу загального профілю це зручні рішення. Проте ринок нерухомості має свою специфіку: тут важливо не просто зберігати контакт клієнта, а й розуміти, який саме об'єкт йому підходить, і швидко знаходити відповідність серед наявних пропозицій. Цього функціоналу в універсальних CRM або немає взагалі, або він реалізований через громіздкі обхідні схеми. До того ж вартість таких систем нерідко виявляється невиправданою для невеликих команд.

3. Індивідуальні розробки: деякі агентства обирають шлях створення власного програмного забезпечення, що дає змогу побудувати систему точно під свої процеси. Перевага очевидна - повна відповідність реальним потребам без компромісів. Однак зворотний бік цього рішення - суттєві витрати на розробку, тривалі терміни реалізації та необхідність постійної технічної підтримки. Для більшості агентств, особливо невеликих, це занадто ресурсомістко.

Підсумовуючи огляд, стає очевидним, що жодне з розглянутих рішень не закриває повністю потреби сучасного рієлтора. Одні зупиняються на публікації, інші надто узагальнені, треті - недоступні за ресурсами. Саме це підтверджує необхідність створення спеціалізованого WEB-додатку, орієнтованого безпосередньо на завдання агентств нерухомості.

Розроблювана система побудована за трирівневою архітектурою, що охоплює клієнтську частину, серверну обробку даних та їх зберігання в базі даних. Такий підхід забезпечує чіткий розподіл відповідальності між компонентами системи та спрощує її подальший супровід і розвиток.

Серверну частину планується реалізувати на PHP з використанням фреймворку Laravel. Цей інструмент має розвинену екосистему, вбудовані механізми безпеки та зручні засоби для роботи з базою даних, що робить його оптимальним вибором для побудови надійних веб-застосунків. Користувацький інтерфейс буде реалізовано за допомогою Livewire [2] - фреймворк, яка органічно інтегрується з Laravel та дозволяє будувати реактивні компоненти інтерфейсу без залучення окремого JavaScript. Як базу даних обрано MySQL - реляційне рішення, що давно зарекомендувало себе у веб-розробці як надійний інструмент для зберігання та обробки структурованих даних.

Для організації фонової обробки завдань у якості брокера повідомлень обрано Redis [3]. Це рішення є одним із найпоширеніших у екосистемі Laravel, оскільки фреймворк має вбудовану підтримку черг на його основі. Redis використовуватиметься для виконання ресурсоємних операцій у фоновому режимі, зокрема відправлення електронних листів, автоматичного підбору відповідностей між клієнтами та об'єктами нерухомості, а також генерації PDF-документів.

WEB-додаток для керування нерухомістю надає клієнтам широкий набір інструментів для організації роботи. Після входу в систему стають доступні наступні функції:

1. Додавання та редагування об'єктів нерухомості різних типів: квартир, будинків, комерційних приміщень та земельних ділянок. Сторінка зі списком нерухомості зображена на рисунку 1.
2. Ведення клієнтської бази із фіксацією контактних даних, побажань та бюджету кожного звернення.
3. Автоматичний підбір об'єктів під запит клієнта шляхом зіставлення їхніх характеристик.
4. Перегляд об'єктів на інтерактивній карті для оцінки їхнього розташування.
5. Спільна робота в межах агентства із можливістю запрошення нових учасників команди.
6. Експорт даних через API для інтеграції із зовнішніми платформами та сервісами.



Рисунок 1 - Сторінка списку нерухомості

Висновок

В результаті було проаналізовано існуючі підходи до організації роботи рієлторів та агентств нерухомості, визначено їхні сильні та слабкі сторони. Встановлено, що наявні інструменти - не забезпечують повноцінної підтримки специфічних процесів рієлторської діяльності.

На основі проведеного аналізу, було сформульовано вимоги до системи та описано архітектуру і технології, що використовуються при розробці WEB-додатку. Реалізація системи на базі Laravel та Livewire забезпечує централізоване зберігання даних про об'єкти нерухомості та клієнтів, автоматизований підбір відповідностей між ними, а також підтримку командної роботи в межах агентства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Digital transformation in the real estate industry: A systematic literature review of current technologies, benefits, and challenges [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667096825000229 (дата звернення: 1.06.2026).

2. Livewire документація [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://laravel-livewire.com. (дата звернення: 1.06.2026).

3. Redis в якості Message Broker [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://semaphore.io/blog/redis-message-broker (дата звернення: 1.06.2026).

Серветник Ілля Вячеславович - студент групи 2КН-25м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ilaservetnik@gmail.com;

Белзецький Руслан Станіславович – канд. техн. наук, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: belzetskyi@vntu.edu.ua;

Servetnyk Illia Vyacheslavovych - Student of group 2KN-25m, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ilaservetnik@gmail.com;

Belzetskyi Ruslan S. – Cand. Sc. (Eng.), Assistant Professor of the Chair of Integration Education with Production, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: belzetskyi@vntu.edu.ua.

УДК.681.12

В.О.Віталійович[1]

Л.В.Олександрович[2]

М.С.Юхимчук[3]

Оптимізація мережевої взаємодії в розподілених системах реального часу на прикладі чат-ботів

[1] Вінницький національний технічний університет;

Анотація

У роботі досліджено методи оптимізації мережевої взаємодії у високонавантажених розподілених чат-платформах реального часу. Проведено порівняльний аналіз традиційних HTTP-підходів із неблокуючими механізмами передачі даних. Розглянуто застосування протоколу WebSocket для двостороннього зв'язку, Unix Domain Sockets для локальної міжпроцесної взаємодії та бінарної серіалізації Protocol Buffers у межах асинхронної event-driven архітектури. Результати моделювання доводять, що інтеграція цих технологій істотно зменшує затримки, скорочує мережеві накладні витрати та оптимізує використання ресурсів сервера. Також приділено увагу питанням масштабованості, відмовостійкості та інформаційної безпеки систем.

Ключові слова: розподілені системи, чат-боти, WebSocket, Unix Domain Sockets, Protocol Buffers, event-driven architecture, low latency, IPC.

Abstract

This paper investigates methods for optimising network interaction in high-load distributed real-time chat platforms. A comparative analysis of traditional HTTP approaches with non-blocking data transfer mechanisms is presented. The use of the WebSocket protocol for bidirectional communication, Unix Domain Sockets for local inter-process communication, and binary serialization with Protocol Buffers within an asynchronous event-driven architecture is explored. Simulation results demonstrate that integrating these technologies significantly reduces latency, lowers network overhead, and optimises server resource usage. Attention is also given to issues of scalability, fault tolerance, and information security of the systems.

Keywords: distributed systems, chatbots, WebSocket, Unix Domain Sockets, Protocol Buffers, event-driven architecture, low latency, IPC.

Вступ

Інтеграція чат-ботів з NLP та LLM вимагає створення масштабованих клієнт-серверних архітектур із мінімальною затримкою. Це є особливо критичним для реалізації механізмів потокової передачі даних (streaming) під час генерації відповідей сучасними великими мовними моделями, де мережева затримка безпосередньо впливає на користувацький досвід (UX). Стандартна інфраструктура таких платформ містить клієнтську частину, балансувальник, gateway та мікросервіси бізнес-логіки. Традиційна HTTP-модель неефективна під високим навантаженням через постійне перевстановлення TCP-з’єднань, надсилання службових заголовків та блокування потоків введення-виведення, що обмежує масштабованість системи. Ефективною альтернативою є перехід до асинхронної event-driven архітектури, яка дозволяє обслуговувати велику кількість одночасних з’єднань із мінімальними витратами ресурсів.

Актуальність

Під час масштабування розподіленої системи та зростання кількості активних користувачів класичні HTTP-механізми формують надлишкове мережеве навантаження. HTTP Polling вимагає регулярного повторного надсилання запитів для перевірки готовності даних, що створює службовий трафік та збільшує навантаження на CPU і RAM серверного вузла. Додатковою проблемою є накопичення TCP-з'єднань та збільшення навантаження на пул файлових дескрипторів операційної системи. Це знижує ефективність використання обчислювальних ресурсів і обмежує масштабованість сервісу.

Таблиця 1. Порівняння архітектурних підходів

Технологія / Протокол	Напрямок передачі	Накладні витрати (Overhead)	Механізм утримання з'єднання	Ефективність використання CPU/RAM
HTTP Polling	Односторонній (Клієнт -Сервер)	Критичні (Повторні HTTP-заголовки, TCP-handshake)	Відсутній (Постійні нові запити)	Низька (Забиває пул дескрипторів та CPU)
AJAX Long Polling	Напівдвосторонній (Емуляція)	Високі (Утримання HTTP-сесії, реконнекти)	Очікування відповіді сервера (Timeout)	Середня (Високе навантаження на RAM сервера)
WebSocket (JSON)	Повнодвосторонній (Duplex)	Низькі (Мінімальний фрейм, один handshake)	Постійне TCP-з'єднання (Keep-Alive)	Висока (Асинхронний неблокуючий I/O)
WebSocket + Protobuf + UDS	Повнодвосторонній (Оптимізований)	Мінімальні (Бінарний формат, без мережевого стеку в IPC)	Локальний Unix-сокет + WSS-сесія	Максимальна (Ефективна серіалізація, low latency)

Основні задачі

дослідження зосереджені на комплексному аналізі та оптимізації асинхронної мережевої взаємодії для забезпечення високоефективної двосторонньої комунікації в реальному часі, мінімізації мережевих накладних витрат шляхом раціоналізації протоколів передачі даних, модернізації механізмів міжпроцесної взаємодії (IPC) з метою зниження латентності обміну інформацією, гарантуванні горизонтальної та вертикальної масштабованості архітектури в умовах інтенсивного зростання навантажень, а також на підвищенні інформаційної безпеки системи через впровадження концепції нульової довіри (zero-trust), сучасних методів криптографічного захисту та механізмів автентифікації на всіх рівнях функціонування платформи.

Шляхи вирішення

Запропонована архітектура розподіленої системи організована на трьох рівнях: локальному (міжпроцесна взаємодія IPC через високопродуктивні Unix Domain Sockets), транспортному (повнодуплексна асинхронна WebSocket-комунікація для обміну даними в реальному часі) та кластерному (динамічне балансування навантаження та координація мікросервісів для забезпечення горизонтального масштабування)[1-4].

Ключовими технологіями, що забезпечують ефективне вирішення поставлених задач у межах асинхронної event-driven моделі, є використання неблокуючого введення-виведення (Non-

blocking I/O), яке мінімізує навантаження на обчислювальні ресурси сервера, та впровадження компактних протоколів передачі даних для зниження латентності обміну інформацією[4].

Додатково застосовується предиктивне управління чергами повідомлень для оптимізації потоків даних, а також сучасні засоби зворотного проксіювання, що гарантують високу відмовостійкість і доступність сервісів. Надійний захист інформаційних каналів на всіх рівнях функціонування платформи забезпечується інтеграцією архітектури безпеки нульової довіри (zero-trust) із механізмами взаємної автентифікації (mTLS) та наскрізного шифрування[1-2].

Рисунок 1. Схема архітектури оптимізованої розподіленої чат-платформи реального часу.

Результати моделювання. Для оцінки ефективності запропонованої архітектури було проведено навантажувальне тестування з використанням інструментарію Apache JMeter.

Таблиця 2. Результати benchmark

Архітектура	Avg latency	CPU	Connections
HTTP Polling	430 ms	78%	~1200
Long Polling	210 ms	61%	~3000
WebSocket+ JSON	95 ms	44%	~8500
WebSocket + Protobuf + UDS	58 ms	37%	>12000



Рисунок 2. Графік результатів benchmark, навантаження на CPU

Шляхи забезпечення безпеки системи**.** Комплексний захист транспортного рівня базується на багаторівневій архітектурі, що включає наскрізне TLS-шифрування, динамічний Rate Limiting для протидії DDoS-атакам, сувору валідацію вхідних даних проти ін'єкцій та моніторинг аномалій у

реальному часі. Проєктування системи відповідно до стандарту OWASP ASVS гарантує її високу стійкість до поширених уразливостей і надійний захист інформаційних потоків[3].

Висновки

Проведене дослідження доводить високу доцільність та перспективність інтеграції WebSocket, Unix Domain Sockets, Protocol Buffers та event-driven архітектури при розробці сучасних високонавантажених систем реального часу. Отримані результати підтверджують, що використання неблокуючих механізмів обміну даними дозволяє вирішити проблему надлишкового мережевого трафіку, притаманного класичним HTTP-моделям, забезпечуючи гарантоване зниження затримок передачі повідомлень, безперешкодне горизонтальне масштабування та оптимізацію споживання ресурсів серверних вузлів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Leshchenko Yu., Yukhimchuk M., Lesko V., Ivanov Yu. Integrating Clustering and Artificial Intelligence for Improved Efficiency in Last-Mile Logistics. Measuring and Computing Devices in Technological Processes. 2025. Vol. 84 (4). pp. 346-350. https://doi.org/10.31891/2219-9365-2025-84-41.

2. Юхимчук М.С., Лесько В.О., Дубовой В.М., Іванов Ю.Ю. Інтелектуальна система автоматичного керування процесом сушіння зернових культур на основі IoT-технологій. Наукові праці ВНТУ. Вінниця: ВНТУ, 2025. №4. С. 1-8. https://doi.org/10.31649/2307-5376-2025-4-46-53.

3. Development and Research of the Hardware and Software Architecture of an IoT-Node for Monitoring Technological Parameters Based on Nodemcu V3 and Prometheus / M.S. Yukhymchuk, V.O. Lesko, Yu.Yu. Ivanov, P.P. Strembitskiy. Measuring Technology and Metrology. Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2026. Issue 87, № 1. pp. 59-62. https://doi.org/10.23939/istcmtm2026.01.059.

4. Проєктування системи автоматичного управління технологічним процесом сушіння зерна / М.С. Юхимчук, В.О. Лесько, Ю.Ю. Іванов, Ю.А. Горчук, О.В. Климчук. Наукові праці ВНТУ. Вінниця: ВНТУ, 2026. № 1. С. 1-17.

Валькoв Олександр Віталійович — студент групи 2ПКТ-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: valkovalexsander4@gmail.com;

Лесько Владислав Олександрович — канд. техн. наук, доцент кафедри електричних станцій і систем, Вінницький національний технічний університет, e-mail: leskovlad@ukr.net;

Науковий керівник: ***Юхимчук Марія Сергіївна*** — д-р техн. наук, професор кафедри комп'ютерних систем управління, Вінницький національний технічний університет, e-mail: umcmasha@gmail.com;

Oleksandr V. Vitaliyovych — student of group 2PKT-24b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. *E-mail:* valkovalexsander4@gmail.com;

Vladyslav O. Lesko – Ph.D. in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Electric Stations and Systems, Vinnytsia National Technical University, e-mail: leskovlad@ukr.net;

Supervisor: ***Mariia S. Yukhymchuk*** – Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Computer Control Systems, Vinnytsia National Technical University, e-mail: umcmasha@gmail.com;

УДК 004.6

М. С. Сичова
О. В. Сілагін
О.П. Жаровська

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОНТОЛОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті обґрунтована доцільність використання інформаційної технології онтологічного моделювання для створення бази знань з менеджменту освітньої галузі. Ця розробка систематизуватиме дані про організацію освіти в Україні та прискорить пошук потрібної інформації для її користувачів.

Ключові слова: інформаційна технологія, база знань, онтологія, освіта.

Abstract

The paper substantiates the feasibility of using ontological modeling information technology to create a knowledge base for education management. This development will systematize data on the organization of education in Ukraine and accelerate the search for the necessary information for its users.

Keywords: information technology, knowledge base, ontology, education

Вступ

Управління освітою в Україні розподілена між законами, нормативними актами, місцевими органами влади, школами, вищими навчальними закладами та ін. Всі ці суб’єкти взаємодіють один з одним, але важко знайти джерела де їхні зв’язки явно описані, що перешкоджає ефективному пошуку інформації про ці самі суб’єкти та ускладнює життя як здобувачам освіти, так і фахівцям, які працюють в цій сфері.

Саме тому є актуальною розробка інформаційної технології, яка б інкапсулювала всі найважливіші дані про всі законодавчі акти та установи, які впливають на освітній процес в Україні, та зв’язки між ними. Для вирішення цього завдання розглядається можливість використання методів онтологічного моделювання, суттю якої є ієрархічна структуризація даних , їхніх властивостей та взаємозв’язків.

Постановка задачі

Метою розробки є розширення функціональних можливостей інформаційної технології онтологічного моделювання менеджменту освітньої галузі. Основними завданнями, які потрібно виконати для досягнення поставленої мети, є:

1. Збір інформації про структуру та процеси освітньої галузі України.
2. Розробка інформаційної технології онтологічного моделювання менеджменту освітньої галузі на основі зібраної інформації.
3. Розробка онтологічної бази знань предметної області освітньої галузі України.

Результати досліджень

В Україні менеджмент освітою здійснюється органами державної влади, адміністрацією навчальних закладів та органами громадського самоврядування [1]. Серед них Міністерство освіти і науки (МОН) України реалізує державну політику у сферах освіти і науки та контролює діяльність закладів освіти, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти. У підпорядкуванні МОН знаходяться Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО), Український державний центр міжнародної освіти (УДЦМО) та Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). УЦОЯО здійснює зовнішнє незалежне оцінювання результатів

навчання, УДЦМО популяризує українську освіту за кордоном та надає підтримку щодо навчання іноземним студентам, а НАЗЯВО займається забезпеченням сталості і послідовності розвитку якості вищої освіти.

Найбільш інформаційно насиченими джерелами інформації про освіту в Україні є офіційний сайт МОН та інтернет-портал OCBITA.UA [2-3]. МОН на своєму офіційному сайті публікує всі матеріали стосовно своєї діяльності та законодавчі акти, пов'язані з освітою. Тут можна знайти орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів, програми навчання, електронні підручники, інформацію про роботу з дітьми з особливими освітніми потребами, список закладів вищої освіти з даними про їх структури, освітні програми, ліцензії та вступні кампанії, розміри стипендій, інформацію про державну атестацію наукових установ, державну реєстрацію наукових об'єктів, конкурсні відбори наукових робіт, премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій, курси підвищення кваліфікації і таке інше. OCBITA.UA містить всю інформацію, цікаву в першу чергу для здобувачів освіти: новини сфери освіти та науки, рейтинги закладів освіти, електронні шкільні підручники, дорожню карту вступника до вищого навчального закладу, завдання тестів зовнішнього незалежного оцінювання та національного мультипредметного тесту, онлайн курси та багато іншого.

Хоча обидва портали мають багато корисної інформації стосовно процесу навчання, саму структуру менеджменту освіти важко відстежити. Для цього потрібно перечитати всі наявні статті та законодавчі акти. Саме тому потрібно підібрати таку модель подання знань, яка б могла зберігати всю необхідну інформацію для студентів та фахівців із сфери освіти та відображати взаємозв'язки між установами, які впливають на розвиток освіти.

Найбільш придатною для поставленої задачі моделлю подання знань є онтологія. Онтологія являє собою формальний опис об'єктів, понять та взаємозв'язків між ними [4]. Важливим компонентом онтологічних баз знань є компонент логічного виводу, який перевіряє базу знань на наявність суперечливої інформації, визначає до якого класу належить певний екземпляр, чи є певний клас підкласом іншого класу, шукає екземплярів за запитами.

В основу розробки інформаційної технології онтологічного моделювання покладена методологія онтологічного моделювання запропонована Деборою Л. Макгіннесс та Наташею Ной [5]. Ця методологія складається із семи етапів:

- 1-й етап: Визначення області та масштабу онтології
- 2-й етап: Розглядання варіанту повторного використання наявних онтологій
- 3-й етап: Створення тезаурусу онтології
- 4-й етап: Визначення класів та ієрархій класів
- 5-й етап: Визначення властивостей класів-слотів
- 6-й етап: Визначення фацетів слотів
- 7-й етап: Створення екземплярів

Пропонується покращена інформаційна технологія онтологічного моделювання, яка відрізняється від відомої тим, що містить додатковий етап логічного узгодження та висновку, що розширює функціональні можливості інформаційної технології.

На рисунку 1 зображено приклад моделювання онтологічної бази знань з управління освітньою галуззю . Наведена концептуальна структура включає наступні класи: Конституція, Правове поле, Президент, Указ, Верховна Рада, Закон, Кабінет міністрів, Державна політика, Програма розвитку, Обсяги фінансування, Постанова, Міністерство освіти і науки, Центр, Агентство, Керівництво, Центральний апарат, Головне управління, Департамент, Директорат, Регіональний центр незалежного оцінювання (РЦНО), Регіональний департамент гуманітарної політики (РДГП), Департамент освіти міської ради (ДОМР), Навчальний заклад. Клас Навчальний заклад розбивається на класи Дошкільний НЗ, Середній НЗ, Вищий НЗ, Професійний НЗ. Дошкільний НЗ має такі дочірні класи як Дитячий садок, Інклюзивний НЗ, Позашкільний гурток. У класу Середній НЗ дочірні класи: Гімназія, Ліцей і Загальноосвітня школа. Вищий НЗ включає класи Коледж, Академія, Інститут, Університет. Приведений приклад демонструє практичність використання інформаційної технології онтологічного моделювання знань з менеджменту освіти з метою структурування знань та їх швидкого пошуку.



Рисунок 1 – Зображення фрагменту онтологічної моделі управління освітньою галуззю України у вигляді онто-графу

Висновки

В процесі дослідження було виконано всі поставлені задачі, а саме:

— проаналізовані найпопулярніші джерела інформації про менеджмент освіти в Україні;
— покращена інформаційна технології онтологічного моделювання;
— розроблено онтологічну модель бази знань з менеджменту освітньої галузі України;
— розроблено онтологічну базу знань з менеджменту освітньої галузі України.

Наукова новизна дослідження полягає в розробці покращеної інформаційної технології онтологічного моделювання та онтологічної моделі бази знань з менеджменту освітньої галузі України. Розроблена онтологічна база знань може бути розширена, об'єднана з іншими онтологіями, а також використана для створення експертних систем в галузі Української освіти.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Антонюк О. В. Менеджмент в освітянській сфері: концептуальні засади. Персонал. Журнал інтелектуальної еліти. 2006. №10.
2. Міністерство освіти і науки України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://mon.gov.ua/
3. ОСВІТА.UA [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://osvita.ua/
4. Keet, C. Maria. An introduction to ontology engineering. University of Cape Town, 2018.
5. Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://protege.stanford.edu/publications/ontology_development/ontology101.pdf

Сичова Марина Сергіївна – магістрант групи 1КН-25м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: marinasychova55707@gmail.com.

Сілагін Олексій Віталійович – канд. техн. наук, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: avsilagin@vntu.edu.ua.

Жаровська Олена Петрівна – канд. пед. наук, доцент кафедри педагогічних наук, початкової та корекційної освіти, зав. лабораторією педагогічної майстерності та освітніх інновацій КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти». м. Вінниця, e-mail: mova_m@ukr.net.

Sychova Maryna Serhiyivna – student of Computer Science Department group 1КН-21b, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. e-mail: marinasychova55707@gmail.com.

Silagin Oleksii Vitaliiovych – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: avsilagin@vntu.edu.ua.

Zharovska Olena Petrivna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Pedagogical Sciences, Primary and Correctional Education, Head of the Laboratory of Pedagogical Skills and Educational Innovations of the Vinnytsia Academy of Continuing Education. Vinnytsia, e-mail: mova_m@ukr.net.

УДК 004.738.5

П. А. Занкевич
О. В. Бісікало

РОЗРОБКА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЕБСИСТЕМИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ МАРКЕТИНГУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ПОСЛУГ МАЛЯРНОЇ БРИГАДИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі обґрунтовано недоцільність використання надлишкових універсальних CMS та хмарних CRM-систем для ремонтно-будівельного мікробізнесу. Розроблено спеціалізовану клієнт-серверну вебсистему на базі технологічного стеку LAMP (PHP, MySQL) із застосуванням клієнтського JavaScript. Створено клієнтську частину з динамічним електронним кошторисом та захищену адміністративну панель для управління заявками (AJAX). Реалізовано інтеграцію з Telegram API для миттєвих сповіщень та модуль автоматизованої розсилки персональних промокодів постійним клієнтам (PHPMailer).

Ключові слова: вебзастосунок, маркетинг послуг, CRM-система, малярна бригада, PHP, MySQL, Telegram API, електронний кошторис.

Abstract

The paper substantiates the inexpediency of using redundant universal CMS and cloud CRM systems for repair and construction micro-businesses. A specialized client-server web system based on the LAMP technology stack (PHP, MySQL) using client-side JavaScript was developed. A client-side with a dynamic electronic estimate and a secure administrative panel for managing applications (AJAX) were created. Integration with the Telegram API for instant notifications and a module for automated mailing of personal promo codes (PHPMailer) were implemented.

Keywords: web application, services marketing, CRM system, painting crew, PHP, MySQL, Telegram API, electronic estimate.

Вступ

Сучасний ринок ремонтно-будівельних послуг, зокрема малярних та оздоблювальних робіт, характеризується високою конкуренцією та переходом процесів залучення клієнтів у цифрове середовище. Оскільки послуги з ремонту належать до категорії продуктів із високим ступенем невідчутності, ключовим фактором для клієнта є якісне портфоліо та прозорість складного ціноутворення [1]. Використання існуючих універсальних CMS (систем управління контентом) або корпоративних хмарних CRM-систем часто є економічно недоцільним через високу вартість підписки та технічно надлишковим для вузькопрофільних завдань малярної бригади [2].

Метою роботи є підвищення ефективності процесів залучення нових клієнтів та оптимізація операційного управління послугами шляхом розробки та впровадження спеціалізованих засобів вебпідтримки.

Результати досліджень

Для розв'язання задачі розробки комплексної вебсистеми малярної бригади було реалізовано послідовність етапів, які охоплюють проєктування бази даних, розробку клієнтського інтерфейсу, програмування серверної логіки та інтеграцію зовнішніх API. Зокрема:

1. *Проєктування та нормалізація бази даних.*

Спроєктовано нормалізовану до третьої нормальної форми (3NF) реляційну базу даних під управлінням СУБД MySQL. Впровадження зовнішніх ключів із правилом каскадного видалення (ON DELETE CASCADE) дозволило на рівні рушія InnoDB ізолювати медіа-галерею від каталогу послуг, забезпечивши стовідсоткову цілісність інформації [3].

2. *Розробка клієнтського інтерфейсу (Front-end).*

Клієнтську частину реалізовано у форматі Landing Page. Відмовлено від використання важких JavaScript-фреймворків на користь Vanilla JS. Розроблено багаторівневий модуль динамічного електронного кошторису, який шляхом маніпуляції DOM-деревом дозволяє користувачу самостійно моделювати бюджет ремонту з миттєвим перерахунком результату.

3. Програмування серверної логіки та безпеки (Back-end).

Серверне ядро розроблено мовою PHP 8.x. Застосування об'єктно-орієнтованого інтерфейсу PDO з механізмом підготовлених запитів (Prepared Statements) повністю усунуло вразливість системи до атак типу SQL-ін'єкцій [4]. Вхід до адміністративної панелі захищено криптографічним хешуванням паролів за алгоритмом BCrypt [5].

4. Розробка аналітичного дашборду та AJAX-інтерфейсу.

Створено панель операційного менеджменту (міні-CRM). Управління статусами заявок переведено на асинхронний режим роботи за допомогою технології Fetch API, що забезпечило оновлення записів у фоновому режимі. Аналітична статистика візуалізується за допомогою об'єктно-орієнтованої бібліотеки Chart.js.

5. Інтеграція Telegram API та модуля лояльності.

Розроблено алгоритм відмовостійкої інтеграції з Telegram Bot API для миттєвих push-сповіщень адміністратора. Імплементовано модуль автоматизованої програми лояльності, який на базі хеш-функції MD5 генерує унікальні промокоди та доставляє їх клієнтам через протокол SMTP за допомогою бібліотеки PHPMailer [6].

Усі розглянуті етапи логічно структуруються у вигляді блок-схеми алгоритму обробки заявок (рис. 1), що візуалізує послідовність дій від введення даних до відправки сповіщень.



Рис. 1 – Блок-схема алгоритму генерації клієнта та взаємодії з Telegram API

Для програмної імплементації запропонованого підходу застосовано класичний технологічний стек LAMP. На рисунках 2 та 3 наведено приклади розроблених інтерфейсів клієнтської та серверної частин вебсистеми.



Рис. 2 – Інтерфейс клієнтської частини: робота інтерактивного електронного кошторису



Рис. 3 – Аналітичний дашборд адміністратора: візуалізація статистики заявок

Висновки

Розроблена інформаційна технологія комплексно вирішує завдання цифрового маркетингу та операційного менеджменту малярної бригади. На відміну від універсальних SaaS-рішень, створений продукт не потребує щомісячних абонентських плат, має оптимізовану швидкодію та містить індивідуальні бізнес-модулі (динамічний кошторис, відмовостійкі Telegram-сповіщення, автоматизація лояльності). Отримані результати підтверджують, що використання оптимізованого стеку технологій (Vanilla JS, PHP, PDO) у поєднанні з грамотно спроєктованою реляційною БД дозволяє створити надійну систему управління контентом. Впровадження цієї системи суттєво підвищує конверсію вхідних заявок за рахунок прозорості ціноутворення та дозволяє ефективно утримувати клієнтську базу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Котлер Ф., Келлер К. Л. Маркетинговий менеджмент. 15-те вид. Київ: Наш формат, 2020. 712 с.
2. Соммервілл І. Інженерія програмного забезпечення. 10-те вид. Київ: Діалектика, 2019. 864 с.
3. Coronel C., Morris S. Database Systems: Design, Implementation, & Management. 13th ed. Cengage Learning, 2018. 832 p.
4. OWASP SQL Injection Prevention Cheat Sheet. OWASP Foundation. URL: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/SQL_Injection_Prevention_Cheat_Sheet.html
5. OWASP Password Storage Cheat Sheet. OWASP Foundation. URL: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html
6. RFC 5321. Simple Mail Transfer Protocol. Internet Engineering Task Force (IETF). URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5321

Занкевич Петро Андрійович – студент групи 1ІСТ-22б, факультет автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, zankevicpetro@gmail.com
Бісікало Олег Володимирович – д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри АІІТ, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: obisikalo@vntu.edu.ua

Zankevych Petro Andriyovych – student of the Faculty for Intelligent information technologies and automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: zankevicpetro@gmail.com
Bisikalo Oleh Volodymyrovych – Dr.Sc. (Eng.), professor, Head of the Department of Automation and intelligent information technologies,, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: obisikalo@vntu.edu.ua

УДК 004.94:681.5

Д. О. Шелепало
В. М. Дубовий

РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ОСВІТЛЕННЯМ НА ОСНОВІ LED-ЛАМП У СЕРЕДОВИЩІ SCILAB/XCOS

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розроблено комплекс моделей системи автоматичного керування освітленням на основі LED-ламп, що включає вербальну, структурну, функціональні та імітаційну моделі. Структурна модель представлена у вигляді орієнтованого графа взаємозв'язків між компонентами системи. Функціональні моделі описують динамічні та статичні характеристики основних підсистем: датчика освітленості, ПІД-регулятора, виконавчого механізму та лампи. Імітаційну модель реалізовано в середовищі Scilab/Xcos із застосуванням промислового ПІД-регулятора та обліком інерційності виконавчих елементів. Результати моделювання підтверджують стабільну роботу системи в умовах змінного природного освітлення та демонструють ефективне підтримання заданого рівня освітленості.

Ключові слова: LED-освітлення, імітаційна модель, Scilab/Xcos, ПІД-регулятор, система автоматичного керування, зворотний зв'язок.

Abstract

A complex of models for an automatic LED lighting control system has been developed, including verbal, structural, functional, and simulation models. The structural model is represented as a directed graph of interconnections between system components. Functional models describe the dynamic and static characteristics of the key subsystems: light sensor, PID controller, actuator, and lamp. The simulation model is implemented in Scilab/Xcos using an industrial PID controller and accounting for the inertia of actuating elements. Simulation results confirm stable system operation under varying natural lighting conditions and demonstrate effective maintenance of the specified illuminance level.

Keywords: LED lighting, simulation model, Scilab/Xcos, PID controller, automatic control system, feedback.

Вступ

У сучасних системах енергоефективного управління будівлями особливе місце посідають системи автоматичного регулювання освітленням. Застосування LED-технологій у поєднанні з алгоритмами автоматичного керування дозволяє суттєво знизити споживання електроенергії, забезпечуючи при цьому комфортне та нормативно визначене освітлення робочих просторів.

Дослідження та налаштування таких систем ускладнюється необхідністю врахування нелінійних характеристик джерел світла, інерційності вимірювальних датчиків та змінного характеру природного освітлення. Імітаційне моделювання дозволяє досліджувати поведінку системи без фізичного прототипу, що суттєво спрощує процес проєктування та оптимізації [1, 2].

При цьому застосування спеціалізованих програмних середовищ, зокрема відкритої платформи Scilab/Xcos, дозволяє ефективно досліджувати динамічні процеси в замкнених системах керування [3].

Метою роботи є розробка комплексу моделей системи автоматичного керування освітленням на основі LED-ламп, що включає вербальну, структурну, функціональні та імітаційну моделі, а також дослідження поведінки системи при змінному природному освітленні засобами середовища Scilab/Xcos.



Рисунок 1 – Основні компоненти системи керування LED-освітленням [4]

Вербальна модель

Система автоматичного керування LED-освітленням — це замкнена система автоматичного регулювання, призначена для підтримання заданого рівня освітленості в приміщенні на рівні еталонного значення (400 лк) в умовах змінного природного освітлення.

Система складається з таких функціональних блоків: джерело природного освітлення, ПІД-регулятор, виконавчий механізм (LED-лампа), датчик освітленості та лічильник електроенергії.

Джерело природного освітлення моделює зміну зовнішнього освітлення протягом доби у вигляді синусоїдальної функції ("Сонце") з повільними коливаннями (амплітуда 500, частота 0,05) та накладеними швидкими завадами ("Хмари", амплітуда 40, частота 2), обмеженими знизу нулем для виключення від'ємних значень освітленості.

ПІД-регулятор — основний керуючий блок системи, який обчислює помилку між еталонним значенням освітленості (400 лк) і поточним виміряним значенням та формує відповідний керуючий вплив на виконавчий механізм. Забезпечує швидку реакцію на відхилення з мінімальним перерегулюванням.

Виконавчий механізм (LED-лампа) — динамічний блок із передавальною функцією аперіодичної ланки першого порядку $W(s) = 1/(0.5s + 1)$, що описує інерцію розгоряння лампи (стала часу 0,5 с). Обмежений по виходу в межах [0; 600] лк.

Датчик освітленості — динамічний інерційний вимірювальний блок із передавальною функцією $W(s) = 1/(0.1s + 1)$, що враховує затримку реакції сенсора (стала часу 0,1 с). Забезпечує зворотний зв'язок у системі керування.

Лічильник електроенергії — інтегруючий блок, що накопичує значення потужності лампи в часі, відображаючи сумарне споживання електроенергії у відносних одиницях (за результатами моделювання: 20166,8 ум. од.).

Процес функціонування системи характеризується двома основними режимами: режим компенсації нічного освітлення — коли природне освітлення є мінімальним або відсутнім, лампа виходить на максимальну потужність; режим доповнення денного освітлення — коли природне освітлення наближається до норми або перевищує її, лампа автоматично знижує потужність або вимикається.

Структурна модель (граф)

Взаємозв'язки між інформаційними та енергетичними потоками системи автоматичного керування LED-освітленням представлено у вигляді орієнтованого графа структури об'єкта (рис. 2).



Рисунок 2 — Граф структурної моделі системи керування LED-освітленням

Граф містить такі вершини: Еталон (норма освітленості 400 лк), ПІД-регулятор, LED-лампа, Датчик освітленості, Природне середовище (Сонце + Хмари) та Освітленість приміщення. Дуги графа відображають передачу сигналів: помилки регулювання, керуючого впливу, вимірюваного та природного освітлення.

Функціональні моделі блоків

Для кожного функціонального блока системи визначено його тип (статичний чи динамічний) та сформовано відповідне математичне підґрунтя.

ПІД-регулятор є нелінійним статичним елементом, що обчислює помилку регулювання та формує безперервний керуючий сигнал:

$$e(t) = E_{ref} — E_{meas}(t)$$

де E_{ref} = 400 лк — еталонне значення освітленості; $E_{meas}(t)$ — поточне виміряне значення освітленості.

Передавальна функція ПІД-регулятора у загальному вигляді:

$$W_{PID}(s) = K_p + K_i/s + K_d \cdot s$$

де для стандартних налаштувань: $K_p = 1$, $K_i = 1$, $K_d = 0$ (ПІ-режим за замовчуванням).

LED-лампа (виконавчий механізм) розглядається як динамічний блок першого порядку, теплова та оптична інерція якого апроксимується передавальною функцією аперіодичної ланки:

$$W_{лампи}(s) = 1 / (0.5 \cdot s + 1)$$

де 0,5 с — стала часу розгоряння LED-лампи.

Датчик освітленості також описується аперіодичною ланкою першого порядку:

$$W_{датчика}(s) = 1 / (0.1 \cdot s + 1)$$

де 0,1 с — стала часу реакції фотодатчика.

Природне середовище моделюється як суперпозиція двох гармонічних сигналів з обмеженням:

$$E_{прир}(t) = \max(0, 500 \cdot \sin(2\pi \cdot 0.05 \cdot t) — 40 \cdot \sin(2\pi \cdot 2 \cdot t))$$

Лічильник електроенергії реалізований як інтегруючий блок:

$$W = \int U_{лампи}(t)\, dt$$

де $U_{лампи}(t)$ — потужність керуючого сигналу на вході LED-лампи.

Імітаційна модель у середовищі Scilab/Xcos

Імітаційну модель системи автоматичного керування LED-освітленням реалізовано за допомогою блоків бібліотеки графічного візуального моделювання Xcos пакету Scilab (рис. 3).



Рисунок 3 — Схема імітаційної моделі системи керування LED-освітленням у середовищі Scilab/Xcos

Структура моделі інтегрує три головні контури. Контур природного освітлення реалізовано двома генераторами синусоїдальних сигналів (Сонце та Хмари), які через суматор і обмежник формують реалістичну модель зовнішнього освітлення. Контур керування містить блок порівняння з еталоном (400 лк), промисловий ПІД-регулятор, обмежник потужності лампи [0; 600] та аперіодичну ланку лампи W(s) = 1/(0.5s+1). Контур зворотного зв'язку реалізований через аперіодичну ланку датчика W(s) = 1/(0.1s+1), що передає виміряне значення освітленості до входу порівняння.

Додатково підключено інтегруючий блок для обліку споживаної електроенергії з цифровим табло (показало 20166,8 ум. од. за 100 с моделювання). Для спостереження за трьома сигналами одночасно (еталон 400 лк, сумарне освітлення приміщення, природне освітлення) використано мультиплексор MUX та осцилограф CSCOPE.

Параметри моделювання: кінцевий час інтегрування T = 100 с, крок CLOCK_c = 0,1 с.

Результати комп'ютерного моделювання тривалістю 100 секунд представлено на рис. 4.



Рисунок 4 — Графік перехідного процесу системи керування LED-освітленням

Аналіз графіка (рис. 4) дозволяє виокремити характерні режими роботи системи. На початковому етапі (t = 0–10 с) спостерігається швидкий перехідний процес виходу на еталонний рівень із незначним початковим відхиленням, зумовленим інерційністю ПІД-регулятора та лампи.

У проміжку t ≈ 10–60 с природне освітлення (червона крива) зростає від нуля до максимального значення ~500 лк, перевищуючи еталон. У цей час система автоматично знижує потужність лампи, а сумарна освітленість приміщення (зелена крива) підтримується поблизу значення 400 лк (чорна горизонтальна лінія). При t ≈ 60–65 с природне освітлення різко спадає до нуля (моделювання ночі), і система оперативно компенсує нестачу, вмикаючи лампу на повну потужність.

Після t ≈ 65 с система повертається до стабільного режиму підтримання еталонного освітлення за рахунок лампи, що підтверджує ефективність замкненого контуру керування з ПІД-регулятором.

Висновки

У роботі розроблено комплекс моделей системи автоматичного керування LED-освітленням у середовищі Scilab/Xcos. Побудовано вербальну модель, що описує принципи функціонування системи, та структурну модель у вигляді графа взаємозв'язків між компонентами. Для кожного функціонального блока визначено тип моделі та отримано відповідні математичні описи, які інтегровано в єдину імітаційну систему.

Комп'ютерне моделювання підтвердило адекватність побудованої структури: графіки наочно продемонстрували ефективне підтримання заданого рівня освітленості 400 лк в умовах змінного природного освітлення. Система забезпечує автоматичну компенсацію як нестачі (ніч), так і надлишку (день) природного освітлення. Вбудований лічильник електроенергії дозволяє оцінювати енергоефективність системи.

Розроблений комплекс моделей може бути використаний для проєктування та налаштування реальних систем керування освітленням без створення фізичного прототипу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Моделювання та оптимізація систем : підручник / [Дубовой В. М., Квєтний Р. Н., Михальов О. І., Усов А. В.]. – Вінниця : ПП «ТД «Едельвейс», 2017. – 804 с.
2. Дубовой В. М. Моделювання процесів і систем керування : навчальний посібник / В. М. Дубовой, С. М. Москвіна, О. Д. Никитенко. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 202 с.
3. Зайцев М. О. Моделювання динамічних систем у середовищі Scilab/Xcos : метод. вказівки / М. О. Зайцев. – Дніпро : НТУ «ДП», 2020. – 88 с.
4. LED освітлення та системи керування ним. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Світлодіод (дата звернення: 07.06.2026).

Шелепало Денис Олегович — студент групи 1Акітр-24Б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: dinisshelepalo@gmail.com

Науковий керівник: ***Дубовий Володимир Михайлович*** — д-р техн. наук, професор, професор кафедри комп'ютерних систем управління, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Shelepalo Denys Olehovych — student of group 1AKITR-24b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dinisshelepalo@gmail.com

Supervisor: ***Dubovoy Volodymyr Mykhailovych*** — Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Computer Control Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.4

Ю. А. Ремовський
М. С. Юхимчук

ЗАХИЩЕНЕ ХМАРНЕ СХОВИЩЕ ІЗ ШИФРУВАННЯМ ДАНИХ НА ПРИСТРОЇ КОРИСТУВАЧА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуті основні типи хмарних технологій, їх переваги та недоліки. Запропоновано використання шифрування при роботі з публічними хмарними сховищами. Даний метод дозволяє захистити конфіденційну інформацію та зберегти переваги публічної хмари. Розроблено веб-додаток, що реалізує запропонований метод.

Ключові слова: хмарне сховище, хмарні технології, безпека інформації, веб-додаток.

Abstract

The report describes the main types of cloud technologies, their advantages and disadvantages. Proposed the use of encryption when working with public cloud storage. The method allows to secure confidential information and to retain the advantages of public clouds. Developed a web app that implements the proposed method.

Keywords: cloud storage, cloud technologies, data security, web app.

Вступ

Сьогодні компанії створюють велику кількість конфіденційних документів та статистичних даних. Для передачі документів між співробітниками необхідно передбачити захист даних. Хмарне сховище дозволяє зберігати та отримувати інформацію із будь-якого місця розташування при доступі до Інтернет. В даній роботі розглядаються переваги та недоліки основних типів хмарних сховищ. Запропоновано метод вирішення недоліків та розроблено веб-додаток із даним методом. [1-3]

Основні типи хмарних технологій

1. Публічні хмари повністю керуються постачальником хмарних послуг та доступні через Інтернет. Замовники публічних хмар платять лише за послуги, що вони використовують. Оскільки даний тип хмар розгортається на обладнанні постачальника, конфіденційні дані замовника можуть бути безпосередньо доступні до постачальника. [1, 4-6]

2. Приватні хмари розгортаються на обладнанні замовника та можуть бути доступні у приватній мережі компанії. Всі дані у хмарі доступні лише до замовника, що гарантує безпеку інформації. Недоліком даного типу хмари є обмежена потужність та потреба обслуговування обладнання. [1, 5, 7]

3. Гібридні хмари - об’єднання публічних та приватних хмар, що дозволяє працювати із конфіденційною інформацією у приватній хмарі та використовувати динамічні ресурси публічної хмари. Компанії створюють великий об’єм даних про дії користувачів, що повинні бути захищені. Це означає, що велика кількість інформації зберігається у приватній частині гібридної хмари та має недоліки приватної хмари. [1, 7]

Результати дослідження

Для ефективного використання хмарного сховища можна об’єднати переваги приватної хмари та публічної хмари. Для захисту інформації у публічній хмарі можна використати шифрування на пристрої користувача. Даний метод дає можливість гарантувати безпеку даних замовника, оскільки інформація у незахищеному вигляді доступна лише на пристроях замовника. [5]

Розроблено веб-додаток для шифрування і завантаження файлів у хмарне сховище та вивантаження і розшифрування файлів із хмари.

Для завантаження файлу у хмарне сховище користувач вибирає файл у веб-додатку та вводить пароль для шифрування даного файлу (рис. 1). Далі користувач вводить унікальний ідентифікатор файлу для можливості знаходження завантаженого файлу (рис. 1). При натисканні на кнопку завантаження, додаток зашифровує файл із заданим паролем та надсилає його разом із ідентифікатором

на сервер із хмарним сховищем (рис. 1). Сервер отримує зашифрований файл та зберігає його із отриманим ідентифікатором.

При вивантаженні файлу користувач вводить його унікальний ідентифікатор та натискає на кнопку вивантаження файлу (рис. 2). Додаток надсилає запит для вивантаження файлу на сервер та отримує зашифрований файл. Після вивантаження файлу користувач вводить пароль для розшифрування та натискає на кнопку збереження файлу (рис. 2). При успішному розшифруванні, додаток зберігає файл на пристрій користувача.



Рисунок 1 - Шифрування та завантаження файлу у хмарне сховище



Рисунок 2 - Вивантаження та розшифрування файлу із хмарного сховища

Висновки

Розроблений веб-додаток, що дозволяє завантажувати зашифровані файли у хмарне сховище та розшифровувати вивантажені файли із сховища. Даний метод використання хмарного сховища дає можливість застити конфіденційну інформацію та залишити переваги публічної хмари: доступ із будь-якого місця розташування та економія коштів на обслуговування обладнання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кисюк, Д. В. Хмарні сервіси. Обробка та збереження даних за допомогою хмарних сховищ [Текст] / Б. С. Мазур // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2024)». - Вінниця: ВНТУ, 2024. - С. 505-507.
2. Leshchenko Yu., Yukhimchuk M., Lesko V., Ivanov Yu. Integrating Clustering and Artificial Intelligence for Improved Efficiency in Last-Mile Logistics. Measuring and Computing Devices in Technological Processes. 2025. Vol. 84 (4). pp. 346-350.
3. Проєктування системи автоматичного управління технологічним процесом сушіння зерна / М.С. Юхимчук, В.О. Лесько, Ю.Ю. Іванов, Ю.А. Горчук, О.В. Климчук. Наукові праці ВНТУ. Вінниця: ВНТУ, 2026. № 1. С. 1-17.
4. Грушова, А. Є. Хмарні сховища. Сучасні інформаційні технології в освіті і науці [Текст] // XV Всеукраїнська науково-практична конференція для молодих учених та здобувачів освіти. - Умань: УДПУ, 2024. С. 55-57.

5. Юхимчук М.С., Лесько В.О., Дубовой В.М., Іванов Ю.Ю. Інтелектуальна система автоматичного керування процесом сушіння зернових культур на основі IoT-технологій. Наукові праці ВНТУ. Вінниця: ВНТУ, 2025. №4. С. 1-8.
6. Development and Research of the Hardware and Software Architecture of an IoT-Node for Monitoring Technological Parameters Based on Nodemcu V3 and Prometheus / M.S. Yukhymchuk, V.O. Lesko, Yu.Yu. Ivanov, P.P. Strembitskiy. Measuring Technology and Metrology. Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2026. Issue 87, № 1. pp. 59-62.
7. Пановик, У. П. Безпека інформації у хмарних сховищах [Текст] / О. І. Полотай, В. Горон // IV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека та інформаційні технології» ІБІТ 2022 - Львів: ЛДУБЖ, 2022. - С. 118-120.

Ремовський Юрій Андрійович - студент групи 2ПКТ-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: removskiy.edu@gmail.com

Науковий керівник: ***Юхимчук Марія Сергіївна*** - д.т.н., професор кафедри комп'ютерних систем управління, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Removskiy Yurii Andriyovych - student of group 2PKT-24b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: removskiy.edu@gmail.com

Supervisor: ***Yukhymchuk Mariia Sergiivna*** - Associate Professor of Computer Control Systems Department, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.9:371.26

І. О. Рибачук[1]
В. І. Перепелиця[1]
А. О. Пашкевич[1]

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ АДАПТИВНОГО ТЕСТУВАННЯ ЛАТЕНТНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ У СУЧАСНОМУ WEB-ЗАСТОСУНКУ

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

У даній роботі розглядається архітектура математичної моделі для оцінювання рівня знань абітурієнтів в інтерактивному web-застосунку. Обґрунтовано перехід від класичної дихотомічної системи підрахунку до сучасної теорії тестування (IRT). Застосування двопараметричної логістичної моделі (2PL) у поєднанні з аналізом середнього бала дозволяє об'єктивно визначати латентний рівень знань користувача та адаптувати навчальний процес.

Ключові слова: математичне моделювання, оцінювання рівня знань, адаптивне тестування, сучасна теорія тестування (IRT), двопараметрична логістична модель (2PL).

Abstract

This paper considers the architecture of a mathematical model for assessing the level of knowledge of applicants in an interactive web application. The transition from the classical dichotomous scoring system to the modern testing theory (IRT) is justified. The use of a two-parameter logistic model (2PL) in combination with the analysis of the average score allows objectively determining the latent level of knowledge of the user and adapting the learning process.

Keywords: mathematical modeling, knowledge assessment, adaptive testing, modern testing theory (IRT), two-parameter logistic model (2PL).

Вступ

Сучасні реалії свідчать, що використання застарілих інструментів підготовки [1-3] до комп'ютеризованих іспитів (таких як НМТ, ЄВІ та ін.) є неефективним. Більшість наявних на ринку платформ не вміють підлаштовуватися під конкретного користувача та не формують індивідуальні освітні траєкторії. Процес часто зводиться до механічного звіряння відповідей, де оцінювання відбувається за найпростішою класичною моделлю [4]:

$$R = \frac{\sum_{i=1}^{k} R_i}{n}, \tag{1}$$

де R_i – правильна відповідь суб'єкта тестування на i-е завдання;

k – кількість правильних відповідей із n запропонованих ($k \leq n$).

Такий статистичний підрахунок відсотка правильних відповідей не здатний надати вичерпної картини розуміння матеріалу. Для об'єктивного оцінювання необхідно враховувати контекстні параметри: складність завдань, специфіку тем, загальну динаміку середнього бала [5].

Метою дослідження є розробка та програмна реалізація математичної моделі адаптивного оцінювання рівня знань абітурієнтів, яка базується на сучасній теорії тестування (IRT) та інтегрує такі змінні параметри: кількість правильних відповідей, індивідуальна складність кожного тестового завдання та загальний середній бал користувача.

Результати дослідження

Для реалізації інтелектуального модуля web-застосунку найбільш доцільним підходом є використання «Сучасної теорії тестування» (далі IRT) [2]. На відміну від класичної теорії [4], IRT оцінює латентну змінну – реальний рівень знань абітурієнта, незалежно від специфічного набору питань.

Основою запропонованої архітектури є двопараметрична логістична модель 2PL [6, 7]. Ймовірність того, що абітурієнт із певним рівнем знань дасть правильну відповідь на конкретне тестове завдання, описується функцією:

$$P = \frac{1}{1+e^{-\alpha_i(\theta-b_i)}}; \quad (2)$$

де P – ймовірність правильної відповіді на i-те завдання;
θ – рівень знань абітурієнта (латентна змінна), лежить у діапазоні від -3 (дуже низький) до +3 (дуже високий), де 0 – середній рівень;
b_i – параметр складності i-го завдання, лежить у діапазоні від -3 (дуже легке) до +3 (дуже складне), де 0 – середній рівень. Якщо рівень знань студента дорівнює складності завдання ($\theta = b_i$), то ймовірність правильної відповіді становить 0.5 (або 50%);
α_i – параметр дискримінації (диференціююча здатність) i-го завдання.

Процес динамічного тестування відбувається ітеративно. Після реєстрації початковий рівень знань користувача приймається як $\theta_0 = 0$. Система обирає завдання, складність якого найближча до поточного рівня, тобто $b_i = \theta_n$.

Для перерахунку латентного рівня знань застосовується метод максимальної правдоподібності – MLE [6, 7]. Система формує функцію правдоподібності $L(\theta)$ для серії з n пройдених завдань:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} P_i(\theta)^{u_i} \cdot Q_i(\theta)^{1-u_i}; \quad (3)$$

де $Q_i(\theta) = 1 - P_i(\theta)$ – ймовірність неправильної відповіді.

Програмна реалізація цієї моделі зводиться до задачі оптимізації. Для спрощення обчислень максимізується логарифмічна функція правдоподібності:

$$\ln L(\theta) = \sum_{i=1}^{n} [u_i \cdot \ln P_i(\theta) + (1 - u_i) \cdot \ln Q_i(\theta)]; \quad (4)$$

Знаходження максимуму здійснюється шляхом прирівнювання першої похідної до нуля за допомогою методу Ньютона-Рафсона, що дозволяє визначити новий рівень знань θ_{n+1}.

Тестування завершується, коли стандартна похибка вимірювання (SE) падає нижче заданого порогу (5) або ліміт завдань вичерпується.

$$SE(\theta) = \frac{1}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} \alpha_i^2 \cdot P_i(\theta) \cdot Q_i(\theta)}}; \quad (5)$$

Поряд із моделлю IRT, яка визначає безпосередню складність, система проводить розширену освітню діагностику через модуль аналітики успішності. Серверна частина (FastAPI) фіксує точний час виконання та зберігає загальний відсоток успішності.

Аналіз середнього бала дозволяє згладжувати випадкові флуктуації (наприклад, коли учень з високим θ випадково помиляється). Усі метрики акумулюються у базі даних за допомогою агрегатних функцій і візуалізуються на клієнті у вигляді динамічних дашбордів .

Висновки

Впровадження двопараметричної логістичної моделі (2PL) в архітектуру web-застосунку дозволило створити гнучку систему адаптивного оцінювання знань. На відміну від класичного підрахунку відсотків, запропонована математична модель враховує індивідуальну складність завдань, що у комбінації з моніторингом часу виконання та середнього бала забезпечує глибоку діагностику "сліпих зон" абітурієнта.

Отримані аналітичні дані ефективно використовуються для формування запитів до великих мовних моделей з метою генерації персоналізованих навчальних матеріалів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Биков В. Ю., Спірін О. М., Пінчук О. П. Сучасні завдання цифрової трансформації освіти. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*. 2020. Т. 2, № 1. С. 1–17. DOI: 10.35387/ucj.1(1).2020.27-36
2. ЗНО-онлайн. Онлайн — тести зовнішнього оцінювання [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zno.osvita.ua/
3. iLearn. Підготовки до НМТ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ilearn.org.ua/
4. Zhelezniakova E., Silichova T. Mathematical modeling as a means of control and evaluation of the quality of the educational process. Modestum. 2020. № 2, Vol. 16. URL: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/25791/1/Zhelezniakova_Silichova%20%281%29.pdf
5. Yodgorov G., Jurakulov T. Mathematical modeling of learning processes based on the theory of control. Conference Proceedings. 2021. № 1, Vol. 2365. URL: https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0057821
6. Baker, F. B., & Kim, S.-H. The Basics of Item Response Theory Using R. Springer, 2017, 174 p.
7. Lord, F. M. Applications of Item Response Theory to Practical Testing Problems. Routledge, 2012, 288 p.

Рибачук Ілля Олегович – студент кафедри комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: rubachukillya@gmail.com

Перепелиця В'ячеслав Ігорович – доктор філософії, асистент кафедри «Комп'ютерних наук», e-mail: pvi_92@ukr.net; Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Пашкевич Анна Олександрівна – студентка кафедри комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: annapawkevich@gmail.com

Rybachuk Illia Olehovych – student of Computer Science Department, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: rubachukillya@gmail.com

Perepelytsia Viacheslav Ihorovych – PhD, assistant of the Department of Computer Science, e-mail: pvi_92@ukr.net; Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Pashkevych Anna Oleksandrivna – student of Computer Science Department, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: annapawkevich@gmail.com

УДК 004.42:612.2

А. А. Мазур

МОБІЛЬНИЙ ЗАСТОСУНОК ДЛЯ ПІДТРИМКИ ДИХАЛЬНИХ ПРАКТИК ЯК ЗАСІБ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто проблему доступності засобів психоемоційної саморегуляції та обґрунтовано доцільність застосування дихальних практик. Запропоновано та реалізовано мобільний застосунок для платформи iOS, що надає користувачу структурований доступ до шести дихальних технік з анімованим, звуковим та тактильним супроводженням. Описано архітектурні рішення на основі шаблону MVVM, функціональні модулі системи та очікуваний ефект від впровадження.

Ключові слова: дихальні практики, мобільний застосунок, iOS, SwiftUI, MVVM, саморегуляція, стрес.

Abstract

The problem of accessibility of psycho-emotional self-regulation tools is considered, and the feasibility of applying breathing practices is substantiated. A mobile application for the iOS platform has been proposed and implemented, providing users with structured access to six breathing techniques with animated, audio, and haptic feedback. Architectural solutions based on the MVVM pattern, functional system modules, and the expected effect of implementation are described.

Keywords: breathing practices, mobile application, iOS, SwiftUI, MVVM, self-regulation, stress.

Вступ

Сучасний темп життя супроводжується стійким підвищенням психоемоційного навантаження на людину. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, стрес, тривожні розлади та порушення сну належать до провідних чинників зниження якості життя населення у всьому світі [1]. Серед немедикаментозних методів їх корекції особливе місце займають дихальні практики — техніки свідомого регулювання дихального ритму, клінічна ефективність яких доведена численними дослідженнями [2].

Попри доведену ефективність дихальних вправ, їх систематичне самостійне застосування залишається утрудненим через відсутність доступних, зручних та адаптованих до конкретних ситуацій інструментів. Мобільні застосунки є перспективним технологічним рішенням цієї проблеми, оскільки забезпечують постійний персоналізований доступ до практик та інтерактивне супроводження їх виконання [3].

Метою роботи є підвищення характеристик та розширення функціоналу мобільного iOS-застосунку «Breathing», що надає користувачам структурований доступ до дихальних практик як засобу саморегуляції психоемоційного стану в різних побутових ситуаціях.

Результати дослідження

На першому етапі роботи проведено аналіз актуальних дихальних технік та визначено їхню відповідність типовим ситуаціям застосування. До застосунку включено шість вправ: техніку 4-7-8 — для глибокого розслаблення; бокс-дихання 4-4-4 — для концентрації уваги; техніку 4-6 — для відновлення після навантаження; техніку 6-8 — для підготовки до сну; техніку 3-2-5 — для активізації; носову техніку 4-6-3 — для зниження тривожності. Кожна вправа супроводжується детальним описом та підказками щодо рекомендованих ситуацій застосування.

Архітектуру застосунку побудовано за шаблоном MVVM (Model-View-ViewModel), що забезпечує розмежування логіки представлення та бізнес-логіки, а також спрощує тестування окремих компонентів. Для керування залежностями між шарами системи реалізовано контейнер впровадження залежностей (DIContainer), який централізовано зберігає посилання на усі сервіси та репозиторії.

Постійне зберігання даних забезпечено за допомогою фреймворку CoreData, реактивне програмування та керування підписками — за допомогою фреймворку Combine [4].

Призначений для користувача інтерфейс розроблено з використанням SwiftUI. Навігаційну структуру застосунку організовано у вигляді панелі з чотирма розділами: «Вправи», «Картки», «Улюблені» та «Профіль». Головний екран розділу «Вправи» містить каруселевий компонент для добових рекомендацій (ранкових, денних та вечірніх) і прокручуваний список усіх доступних вправ. Екран виконання вправи (DoExerciseView) реалізує анімований індикатор дихального циклу (компонент AnimatedLotusView), прогрес-бар сесії та компонент вибору тривалості виконання. Перед початком вправи запускається зворотний відлік для психологічної підготовки користувача. Після завершення відображається екран результатів з пропозицією оцінити самопочуття.

Застосунок підтримує звуковий супровід виконання вправ із можливістю вибору типу голосу (жіночий або чоловічий) та регулювання гучності. Тактильний зворотний зв'язок налаштовується окремо для моменту зміни фази дихання і для самого процесу дихання, що дозволяє користувачу адаптувати досвід під особисті вподобання. Реалізовано ведення статистики: в розділі «Профіль» накопичується загальна кількість виконаних сесій, сумарний час дихання та час пауз. Інтеграцію з Firebase Analytics використано для збору агрегованих даних про взаємодію з функціоналом застосунку [5].

Висновки

Розроблено мобільний iOS-застосунок «Breathing» для підтримки дихальних практик як засобу саморегуляції психоемоційного стану. Застосунок реалізує шість науково обґрунтованих дихальних технік з відповідним анімованим, звуковим та тактильним супроводженням. Архітектурне рішення на основі MVVM та контейнера впровадження залежностей забезпечує масштабованість системи і зручність її подальшого розвитку. Наявність модуля статистики та функції збереження улюблених вправ сприяє формуванню регулярної практики у користувача. Поставлена мета щодо підвищення характеристик та розширення функціоналу мобільного застосунку досягнута за рахунок реалізації нових дихальних технік, додавання системи статистики, персоналізованих налаштувань звукового і тактильного супроводу, а також удосконалення структури та навігації застосунку. Отриманий результат є готовим до публікації в App Store продуктом, що надає доступний та ергономічний інструмент щоденного управління психоемоційним станом засобами дихальної гімнастики.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ВООЗ. Комплексний план дій з охорони психічного здоров'я на 2013–2030 рр. [Електронний ресурс] / Всесвітня організація охорони здоров'я. – Женева, 2021. – Режим доступу: https://www.who.int/publications/i/item/9789240031029.

2. Zaccaro A. How Breath-Control Can Change Your Life: A Systematic Review on Psycho-Physiological Correlates of Slow Breathing / A. Zaccaro, A. Piarulli, M. Laurino та ін. // Frontiers in Human Neuroscience. – 2018. – Vol. 12. – Art. 353. – 16 p.

3. Linardon J. Can Acceptance-, Mindfulness-, and Values-Based Interventions Benefit People with Eating Disorder Symptomatology? A Systematic Review and Meta-Analysis / J. Linardon, M. Fuller-Tyszkiewicz // International Journal of Eating Disorders. – 2020. – Vol. 53, № 7. – P. 1073–1088.

4. Apple Inc. SwiftUI. Building User Interfaces Declaratively [Електронний ресурс] / Apple Inc. – Режим доступу: https://developer.apple.com/documentation/swiftui (дата звернення: 03.05.2025).

5. Gamma E. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software / E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides. – Reading : Addison-Wesley, 1994. – 395 p.

Мазур Анастасія Андріївна — студентка групи 3кн-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: lilfopas@gmail.com

Науковий керівник: ***Сілагін Олексій Віталійович*** — доцент кафедри комп'ютерних наук, кандидат технічних наук, Вінницький національний технічний університет, доцент, м. Вінниця

Mazur Anastasiia A. —Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: lilfopas@gmail.com

Supervisor: ***Silagin Oleksiy Vitaliyovych*** — Associate Professor of the Department of Computer Science, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.94:697.1

Б. В. Герасимчук
Науковий керівник:
В. М Дубовой

РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОБІГРІВАЧА В СЕРЕДОВИЩІ SCILAB/XCOS

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розроблено комплекс моделей електричного обігрівача, що включає вербальну, структурну, функціональні та імітаційну моделі. Структурна модель представлена у вигляді графа взаємозв'язків між блоками системи: нагрівальним елементом, корпусом, повітрям приміщення, терморегулятором та джерелом живлення. Функціональні моделі описують динамічні та статичні характеристики кожного блоку. Імітаційну модель реалізовано в середовищі Scilab/Xcos. Результати моделювання підтверджують працездатність розробленої моделі та адекватність прийнятих спрощень.

Ключові слова: електричний обігрівач, імітаційна модель, Scilab/Xcos, терморегулятор, теплова інерція, релейне керування.

Abstract

A complex of electric heater models has been developed, including verbal, structural, functional and simulation models. The structural model is represented as a block interaction graph. Functional models describe the dynamic and static characteristics of each block: the heating element, housing, room air, thermostat, and power supply. The simulation model is implemented in Scilab/Xcos. Simulation results confirm the performance of the developed model.

Keywords: electric heater, simulation model, Scilab/Xcos, thermostat, thermal inertia, relay control.

Вступ

Електричні обігрівачі є одним із найпоширеніших побутових теплових пристроїв, що використовуються для підтримання комфортної температури у приміщеннях. Сучасні моделі оснащені терморегуляторами, що реалізують автоматичне підтримання заданої температури повітря. Розробка та аналіз таких систем керування потребує адекватних математичних та імітаційних моделей.

Імітаційне моделювання дозволяє досліджувати поведінку системи без фізичного прототипу, що суттєво спрощує аналіз теплових процесів та налаштування параметрів регулятора. Побудова адекватної моделі потребує детального опису всіх підсистем та взаємозв'язків між ними [5].

Метою роботи є розробка комплексу моделей електричного обігрівача, що включає вербальну, структурну, функціональні та імітаційну моделі, а також дослідження теплових процесів у системі засобами Scilab/Xcos [4].

Вербальна модель

Основні компоненти електричного обігрівача продемонтровано на рисунку 1 [3]:

Електричний обігрівач – це пристрій перетворення електричної енергії на теплову з метою підтримання заданої температури повітря у приміщенні. Система складається з таких блоків [2]:

Джерело живлення (220 В / 50 Гц) забезпечує підведення електричної енергії до нагрівального елемента через терморегулятор. Вважається ідеальним: $U = const$ незалежно від навантаження.

Терморегулятор – електронний блок керування, що порівнює фактичну температуру повітря Tmax з заданим значенням $Tmin$ і вмикає або вимикає нагрівальний елемент відповідно до двопозиційного закону з гістерезисом ΔT. Отримує сигнал зворотного зв'язку від вбудованого датчика температури.

Нагрівальний елемент (ТЕН або резистивна спіраль) перетворює електричну потужність P на теплову потужність Q за ефектом Джоуля–Ленца. ККД елемента $\eta \approx 0{,}98$, тому $Q \approx P$.

Корпус обігрівача – металевий або пластиковий кожух, що виконує захисну функцію та є поверхнею теплообміну між нагрівальним елементом і повітрям приміщення. Має власну теплову ємність, яка визначає інерційність нагріву.



Рисунок 1 – Основні компоненти електричного обігрівача

Повітря приміщення є основним об'єктом нагрівання. Температура $Tmax$ змінюється залежно від теплового балансу: надходження тепла від корпусу мінус теплові втрати через огороджувальні конструкції (стіни, вікна) з коефіцієнтом теплового опору R.

Принцип роботи: коли $Tmax < Tmin - \frac{\Delta T}{2}$, терморегулятор вмикає нагрівач; коли $Tmax > Tmin + \frac{\Delta T}{2}$ – вимикає. Система підтримує коливальний тепловий режим з амплітудою $\pm\frac{\Delta T}{2}$ навколо $Tmin$.

Структурна модель (граф)

Структурна модель системи представлена у вигляді орієнтованого графа (рис. 2), де вузли відповідають функціональним блокам, а дуги – потокам енергії та інформації між ними [5].

Вузли графа: PS – джерело живлення; TR – терморегулятор; HE – нагрівальний елемент; C – корпус; RA – повітря приміщення; ENV – зовнішнє середовище.

Дуги графа відображають такі взаємозв'язки: PS→TR (електроживлення); PS→HE (живлення нагрівача через TR); TR→HE (керуючий сигнал увімк./викл.); HE→C (тепловий потік Q); C→RA (конвективна передача тепла); C→ENV (втрати через корпус); RA→ENV (втрати через огороджувальні конструкції); RA→TR (зворотний зв'язок — вимір Tmax).

Замкнений контур RA → TR → HE → C → RA забезпечує автоматичне підтримання температури повітря на рівні $Tmin$ = 20°C.



Рисунок 1 – Граф структурної моделі електричного обігрівача

Функціональні моделі блоків

Для кожного блоку системи визначено тип моделі – статичний або динамічний [5].

Джерело живлення є статичним елементом: $U = 220$ В $= const$

Доступна потужність: $P = \frac{U^2}{R}$

Терморегулятор є статичним елементом, що реалізує релейний закон керування з гістерезисом:

$$u(t) = \begin{cases} 1, & \text{якщо } Tmax < Tmin - \frac{\Delta T}{2} \text{ (увімкнути нагрівач)} \\ 0, & \text{якщо } Tmax > Tmin + \frac{\Delta T}{2} \text{ (вимкнути нагрівач)} \\ u(t^-), & \text{в ішному діапазоні (гістерезис)} \end{cases}$$

де T_{min} = 20°C – задана температура; ΔT = 1°C – гістерезис; $u \in \{0, 1\}$.

Нагрівальний елемент є статичним блоком: теплова потужність –

$$Q(t) = u(t) \cdot P$$

де P = 1000 Вт. Динамікою самого елемента нехтуємо через малу теплову масу.

Корпус є динамічним блоком. Диференціальне рівняння теплового балансу:

$$\tau_c \cdot \frac{dT_c}{dt} = -(T_c - T_{max}) + Q \cdot R$$

де $\tau_c = 60$ с – теплова стала часу корпусу; T_c – температура корпусу; R – еквівалентний тепловий опір.

Повітря приміщення є основним динамічним блоком. Теплова модель у формі інерційної ланки першого порядку [6]:

$$\tau_{max} \cdot \frac{dT_{max}}{dt} = -(T_{max} - T_{env}) + K_h \cdot u(t)$$

де $\tau_{max} = 2000$ с – теплова стала часу; $K_h = P \cdot R = 30$°C – коефіцієнт підсилення; $T_{env} =$ 5°C – температура зовнішнього середовища; R = 0,03 К/Вт – тепловий опір огороджувальних конструкцій приміщення.

Імітаційна модель у середовищі Scilab/Xcos

Імітаційну модель електричного обігрівача реалізовано в середовищі Scilab з використанням графічного редактора Xcos. Модель побудована за класичною схемою системи автоматичного керування із замкненим контуром зворотного зв'язку [4, 6].

Для імітації фізичних процесів використано такі блоки:

- **CONST_m** та **Сумматори** – використовуються для задання цільової температури (наприклад, 20°C), температури довкілля (5°C) та обчислення помилки регулювання.
- **HYSTHERESIS** – виконує роль терморегулятора, реалізуючи релейний закон із відносними порогами спрацювання (гістерезис ±1°C).
- **GAINBLK_f** – моделює статичну передачу теплової потужності від нагрівача (коефіцієнт K_h = 30).
- **CLR (2 блоки)** – безперервні передатні функції 1-го порядку, що послідовно моделюють теплову інерцію корпусу обігрівача (τ_c = 60 с) та повітря приміщення ($\tau_{max} = 2000$ с).
- **CSCOPE** – двоканальний осцилограф для одночасного відображення перехідного процесу температури та дискретних станів терморегулятора.



Рисунок 3 – Схема імітаційної моделі обігрівача в середовищі Scilab/Xcos

Час симуляції становить 7000 с. На першому етапі (від 0 до приблизно 2000 с) відбувається нагрів приміщення від початкової температури $T_{env} = 0$°C до цільової температури $T_{min} = 20$°C (з інерційним досягненням пікового значення у 21°C).

На другому етапі спостерігається усталений коливальний режим з амплітудою ±1°C навколо позначки 20°C (температура плавно коливається від 19°C до 21°C).



Рисунок 4 – Результати моделювання електричного обігрівача (температура повітря та стан нагрівача)

Критичне перерегулювання відсутнє завдяки релейному закону керування з гістерезисом. Час первинного нагріву до виходу в заданий температурний діапазон та першого вимкнення нагрівача становить приблизно 33 хв (близько 2000 с). Частота перемикань терморегулятора в усталеному режимі визначається співвідношенням τmax та ΔT і становить близько 1 циклу за 12–13 хв (приблизно 700–800 с на повний цикл увімкнення-вимкнення).

Висновки

У роботі розроблено комплекс імітаційних моделей електричного обігрівача в середовищі Scilab/Xcos. Побудовано вербальну модель, що описує принцип функціонування системи, а також структурну модель у вигляді орієнтованого графа взаємозв'язків між функціональними блоками.

Для функціональних блоків системи визначено тип моделі та отримано математичні описи. Ключовим є диференціальне рівняння теплового балансу повітря приміщення – інерційна ланка першого порядку з тепловою сталою часу $\tau max = 2000$ с.

Імітаційну модель реалізовано в Scilab/Xcos на основі блоків CLR, HYSTHERESIS, GAINBLK_f та CONST_m. Результати моделювання підтверджують коректну роботу системи: нагрів до заданої температури та стабільне коливальне підтримання режиму з амплітудою ±1°C. Прийняті спрощення не знижують адекватності моделі в межах поставлених задач.

Розроблений комплекс моделей може бути використаний для дослідження теплових режимів приміщення, налаштування параметрів терморегулятора та порівняльного аналізу різних стратегій керування без потреби у фізичному прототипі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. How does an electric space heater work? *HowStuffWorks* : website. URL: https://home.howstuffworks.com/electric-space-heater.htm
2. Побутові електронагрівачі: будова та принцип роботи. Тема 7 : метод. матеріали / Луцький національний технічний університет : електронна бібліотека. URL: https://elib.lntu.edu.ua
3. Вибір конвектора для будинку, офісу і дачі. URL: https://res.ua/blog/yak-vibrati/vybir-konvektora-dlja-budynku-ofisu-i-dachi.html
4. Дубовой В. М., Юхимчук М. С., Лещенко Ю. Я. Імітаційне моделювання в системі Scilab/Xcos: електронний навч. посіб. [Електронний ресурс]. – 2-е вид., переробл. та доповн. – Вінниця : ВНТУ, 2024.
5. Дубовой В. М., Квєтний Р. Н., Михальов О. І., Усов А. В. Моделювання та оптимізація систем: підручник. – Вінниця : ТД «Едельвейс», 2017.
6. Дубовой В. М., Никитенко О. Д., Юхимчук М. С., Галущак А. В. Моделювання об'єктів і систем: лаб. практикум. – Вінниця : ВНТУ, 2021.

Богдан Васильович Герасимчук – студент групи 1АКІТР-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: gerasimcukbogdan2@gmail.com

Науковий керівник: ***Володимир Михайлович Дубовой*** – д-р техн. наук, професор, професор кафедри комп'ютерних систем управління, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Bohdan V. Gerasymchuk – student of group 1АКИТР-24б, faculty of intellectual information technologies and automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. email: gerasimcukbogdan2@gmail.com

Supervisor: **Volodymyr M. Dubovoy** – Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Computer Control Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК: 004.89:336.77

А. І. Мендус
С. О. Жуков

РОЗВІДУВАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ДЛЯ ПЕРЕДБАЧЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ МЕТОДАМИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Робота присвячена підготовці та розвідувальному аналізу даних для подальшого використання в інформаційно-аналітичній системі оцінювання кредитоспроможності позичальників і мінімізації фінансових ризиків комерційного банку методами машинного навчання. Проведено комплексний аналіз структури фінансового датасету та його ознак, а також досліджено просторово-часові залежності між ризиком дефолту, встановленим кредитним лімітом, віковими характеристиками та платіжною дисципліною клієнтів.

Ключові слова: кредитний скоринг, машинне навчання, аналіз даних, передбачення дефолту, кредитоспроможність, розвідувальний аналіз.

Abstract

The paper is devoted to the preparation and exploratory data analysis for further use in the information technology of assessing borrowers' creditworthiness and minimizing financial risks of a commercial bank using machine learning methods. A comprehensive analysis of the structure of the financial dataset and its features was conducted, and the spatio-temporal dependencies between default risk, the established credit limit, age characteristics, and the payment discipline of clients were investigated..

Keywords: credit scoring, machine learning, data analysis, default prediction, creditworthiness, exploratory data analysis.

Вступ

Сучасні інформаційні технології інтелектуального аналізу даних відіграють домінуючу роль у фінансово-економічному секторі, зокрема у сфері автоматизації контуру ризик-менеджменту комерційних банків. Кредитний ризик є ключовим фактором деструктивного впливу на стійкість фінансових компаній, оскільки дефолти клієнтів призводять до значних чистих збитків та зниження ліквідності установи.

Алгоритми машинного навчання відкривають нові можливості для побудови гнучких скорингових систем, здатних враховувати складні нелінійні залежності. Проте першочерговим та есенціальним етапом проектування таких технологій є розвідувальний аналіз даних (Exploratory Data Analysis, EDA). Він дозволяє формалізувати вхідні масиви інформації, ідентифікувати латентні патерни поведінки споживачів, виявити проблему асиметрії розподілів та підготувати надійну основу для фази безпосереднього математичного моделювання.

Розвідувальний аналіз

Для проведення аналізу в межах кваліфікаційної роботи було обрано реальний знеособлений набір даних «Default of Credit Card Clients Dataset», доступний у відкритому репозиторії обчислювальної платформи Kaggle [1]. Зазначений масив інформації консолідує відомості про 30 000 клієнтів банківських установ та містить 25 первинних ознак.

Інформаційний контур датасету включає демографічні профілі позичальників, фінансові показники схвалених кредитних лімітів, історію щомісячної платіжної дисципліни, суми виставлених рахунків та фактично здійснених виплат за шестимісячний період. Приклад початкової структури матриці даних із ключовими ознаками наведено на рисунку 1.

Файл завантажено: UCI_Credit_Card.csv
Розмір датасету: 30000 рядків та 25 колонок

	ID	LIMIT_BAL	SEX	EDUCATION	MARRIAGE	AGE	PAY_0	PAY_2	PAY_3	PAY_4	...	BILL_AMT4	BILL_AMT5
0	1	20000.0	2	2	1	24	2	2	-1	-1	...	0.0	0.0
1	2	120000.0	2	2	2	26	-1	2	0	0	...	3272.0	3455.0
2	3	90000.0	2	2	2	34	0	0	0	0	...	14331.0	14948.0
3	4	50000.0	2	2	1	37	0	0	0	0	...	28314.0	28959.0
4	5	50000.0	1	2	1	57	-1	0	-1	0	...	20940.0	19146.0

5 rows × 25 columns

BILL_AMT6	PAY_AMT1	PAY_AMT2	PAY_AMT3	PAY_AMT4	PAY_AMT5	PAY_AMT6	default.payment.next.month
0.0	0.0	689.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
3261.0	0.0	1000.0	1000.0	1000.0	0.0	2000.0	1
15549.0	1518.0	1500.0	1000.0	1000.0	1000.0	5000.0	0
29547.0	2000.0	2019.0	1200.0	1100.0	1069.0	1000.0	0
19131.0	2000.0	36681.0	10000.0	9000.0	689.0	679.0	0

Рис. 1. Фрагмент структури вхідного набору даних кредитного скорингу

Цільовою змінною дослідження є бінарна ознака default_next_month, яка фіксує настання дефолтної події в наступному звітному місяці (1 – наявність дефолту, 0 – стабільне погашення). Важливою системною характеристикою досліджуваного об'єкта є гострий дисбаланс класів. Графічний розподіл цільової величини відображено на рисунку 2.

Рис. 2. Графік розподілу цільової змінної дефолту позичальників

Статистичний розподіл свідчить, що 23 364 клієнти (77.9%) належать до мажоритарного стабільного класу, тоді як міноритарна ризикова група налічує лише 6 636 спостережень (22.1%). Співвідношення класів 3.52:1 вимагає подальшого застосування зважування функцій втрат або балансування для уникнення зсуву моделей у бік максимізації загальної точності за рахунок ігнорування ризиків.

У межах двофакторного аналізу було досліджено синергетичний вплив вікових характеристик та фінансових лімітів на динаміку дефолтних випадків (рис. 3).

Рис. 3. Теплова карта щільності дефолтів залежно від віку та ліміту

Аналіз матриці ризиків (рис. 3) дозволив локалізувати критичні зони деструктивного стану системи. Найвища концентрація дефолтів (36.5%) зосереджена в сегменті клієнтів старшої вікової групи (від 61 року), яким було схвалено мінімальний початковий кредитний ліміт (інтервал 10тис–50тис). Загалом спостерігається чітка лінійна тенденція: зі зростанням кредитного ліміту загальний рівень ризику для всіх вікових груп знижується до мінімальних 12–13.8%, що свідчить про вищу фінансову спроможність або ретельнішу попередню верифікацію таких клієнтів банком.

Для формалізації лінійних взаємозв'язків та відсікання колінеарних чинників було побудовано оптимізовану матрицю кореляцій (рис. 4).



Рис. 4. Оптимізована трикутна матриця кореляцій найважливіших ознак

З аналізу матриці кореляцій (рис. 4) встановлено, що найбільш значущий прямий зв'язок із дефолтною подією мають предиктори платіжної дисципліни клієнта, а саме статус затримки погашення за останній звітний місяць PAY_0 (r = 0.32). Кредитний ліміт LIMIT_BAL має стійкий зворотний зв'язок (r = -0.15).

Крім того, виявлено високу взаємну кореляцію між сумами щомісячних рахунків (BILL_AMT* на рівні 0.80–0.95), що свідчить про ефект мультиколінеарності та обумовлює доцільність порівняння лінійних моделей із ансамблевими методами на основі дерев рішень, стійкими до надлишкових ознак.

Висновки

У ході розвідувального аналізу даних було повністю досліджено структуру та внутрішні закономірності фінансового набору даних «Default of Credit Card Clients Dataset». Встановлено, що ключовими факторами формування кредитного ризику є ретроспективна платіжна дисципліна позичальника (ознаки стану прострочення) та обсяг схваленого банком ліміту. Виявлений гострий дисбаланс класів та сильна внутрішня колінеарність фінансових матриць рахунків обґрунтовують необхідність переходу від класичних статистичних правил до побудови гнучких нелінійних контурів моделювання. Отримані аналітичні результати формують репрезентативну та очищену базу для подальшого проектування аналітичного ядра інформаційної технології скорингу з використанням алгоритмів градієнтного бустингу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Default of Credit Card Clients Dataset. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kaggle.com/datasets/uciml/default-of-credit-card-clients-dataset
2. Pandas Tutorial. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.w3schools.com/python/pandas/default.asp
3. Matplotlib Pyplot Documentation. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://matplotlib.org/3.5.3/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.html
4. Seaborn: Statistical Data Visualization. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://seaborn.pydata.org/

Мендус Андрій Ігорович – студент групи СА-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. e-mail: mendusandriy@gmail.com

Жуков Сергій Олександрович – к.т.н., доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, e-mail: sazhukov@gmail.com

Mendus Andrii – student of Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, SA-22b, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail mendusandriy@gmail.com

Zhukov Serhii O. - Ph.D., Assistant Professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sazhukov@gmail.com

УДК 004.41:004.934

О. В. Хорошева
С. О. Жуков

ПРОЄКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ТРАНСКРИПЦІЇ ТА НОТУВАННЯ ФОРТЕПІАННОЇ МУЗИКИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто процес архітектурного проєктування веб-орієнтованої інформаційної системи автоматичної транскрипції та нотування фортепіанної музики. Систему реалізовано у вигляді кросплатформеного вебзастосунку на мові Python із використанням фреймворку Streamlit та побудовано за модульним принципом. Розроблено гнучку архітектуру, що охоплює модулі завантаження й попередньої обробки аудіосигналу, спектрального аналізу, розпізнавання нотних подій, генерації MIDI-файлу та формування підсумкового нотного запису у форматах HTML і PDF. Для частотного аналізу сигналів використано FFT/STFT-перетворення, алгоритм YIN для визначення висоти тону в монофонічному режимі та метод гармонічного сканування спектра для поліфонічної транскрипції. Запропонована інформаційна система може слугувати ефективним інструментом підтримки освітнього процесу для студентів музичних спеціальностей, викладачів та дослідників.

Ключові слова: інформаційна система, вебзастосунок, автоматична транскрипція музики, нотування партитур, Streamlit, короткочасне перетворення Фур'є, алгоритм YIN, MIDI, модульна архітектура.

Abstract

The paper considers the architectural design process of a web-oriented information system for automatic transcription and notation of piano music. The system is implemented as a cross-platform Python-based web application using the Streamlit framework and follows a modular architecture. The developed architecture includes modules for audio loading and preprocessing, spectral analysis, note event recognition, MIDI file generation, and score rendering in HTML and PDF formats. FFT/STFT transformations, the YIN pitch detection algorithm for monophonic mode, and harmonic spectrum scanning for polyphonic mode are used for digital audio analysis. The proposed information system serves as an effective educational support tool for music students, teachers, and researchers.

Keywords: information system, web application, automatic music transcription, score notation, Streamlit, Short-Time Fourier Transform, YIN algorithm, MIDI, modular architecture.

Вступ

Автоматична транскрипція музики є актуальним напрямом розвитку інформаційних систем і технологій, оскільки дає змогу перетворювати неструктуровані аудіозаписи у структуроване цифровізоване нотне подання. Особливо складним і важливим це завдання є для поліфонічної фортепіанної музики, де якість результату залежить від точності аналізу частотного спектра, визначення висоти тону, тривалості нот і динамічних моментів їх появи.

Ручне нотування музики «на слух» потребує значного часу, фахового досвіду та часових витрат. Для студентів музичних спеціальностей, педагогів і початківців автоматизований веб-інструмент транскрипції може стати ефективним засобом навчання, самоперевірки та оперативного формування нотного матеріалу. Наявні комерційні аналоги часто є платними або функціонують за принципом «чорної скриньки», не надаючи користувачу доступу до проміжних етапів аналізу даних. Це обмежує їх використання в навчальних цілях, де критично важливо демонструвати, як саме аудіосигнал перетворюється на нотні події.

Метою роботи є проєктування кросплатформеної інформаційної системи автоматичної транскрипції та нотування фортепіанної музики, яка забезпечує повний конвеєр обробки: від завантаження аудіофайлу до генерації стандартизованих MIDI-файлів та інтерактивного рендерингу нотного запису у зручному для користувача вигляді.

Результати дослідження

У процесі проєктування інформаційної системи було визначено її основні функціональні компоненти та інформаційні потоки між ними. Система реалізована як вебзастосунок на мові Python із використанням фреймворку Streamlit, що забезпечує простий інтерфейс для завантаження аудіофайлів, вибору параметрів аналізу та перегляду результатів транскрипції.

Архітектура системи побудована за модульним принципом. Центральним компонентом є головний модуль app.py, який ініціалізує інтерфейс, керує вкладками, зчитує параметри користувача, послідовно викликає інші модулі та зберігає проміжні результати у стані сесії Streamlit (рис.1). Такий підхід дає змогу розділити відповідальність між компонентами та спростити подальше тестування й модифікацію системи.



Рис.1 – Модульна архітектура інформаційної системи автоматичної транскрипції музики

Першим етапом обробки є завантаження та підготовка аудіосигналу, що реалізовано в модулі audio.py. Модуль приймає вхідний аудіобуфер у підтримуваних форматах, за потреби виконує конвертацію у WAV, зчитує дані у вигляді масиву float32, перетворює стереосигнал у моно шляхом усереднення каналів, усуває постійну складову, виконує фільтрацію та нормалізацію сигналу. Це дозволяє підготувати аудіодані до подальшого спектрального аналізу.

Наступним етапом є спектральний аналіз, який виконується модулем fft_analysis.py. У системі застосовано два основні підходи: одноразове FFT-перетворення для побудови загального спектра фрагмента та STFT-перетворення для отримання спектрограми. FFT дає змогу оцінити загальну частотну структуру аудіофайлу, тоді як STFT формує тривимірне подання амплітуд у координатах «частота — час», що використовується для розпізнавання нотних подій.

Ключовим компонентом системи є модуль note_mapper.py, який відповідає за інтерпретацію спектральних даних у нотні події. У системі передбачено два режими роботи: Melody та Chords. У режимі Melody використовується алгоритм YIN, який визначає основну частоту сигналу на основі кумулятивної нормалізованої різницевої функції. Після цього виконуються постобробні кроки: медіанна фільтрація, корекція октавних стрибків, округлення до найближчого MIDI-номера, голосування більшістю та об’єднання суміжних сегментів.

У режимі Chords для кожного кадру STFT виконується гармонічна оцінка MIDI-кандидатів у діапазоні від A0 до C8. Перед оцінюванням застосовується відбілювання спектра, що зменшує вплив тембру та

дозволяє нотам у різних регістрах конкурувати на рівніших умовах. Для кожного кандидата враховується наявність перших гармонік, нормована амплітуда основного тону, гармонічна підтримка та кількість підтверджувальних гармонік. Після відбору кандидатів застосовуються фільтри гармонічних витоків, октавних дублікатів і надто близьких нот.

Для формування MIDI-файлу використано модуль midi_generator.py. Він перетворює список нотних подій у стандартне MIDI-подання з урахуванням темпу, часу початку та тривалості нот. У результаті користувач отримує MIDI-файл, який може бути відкритий у секвенсорах, музичних редакторах або інших програмах для подальшого редагування.

Окремий модуль score_renderer.py відповідає за формування нотного запису. Він виконує квантизацію нотних подій, оцінює тональність, будує XML-партитуру за допомогою бібліотеки Partitura та забезпечує рендеринг результату у форматах HTML і PDF. Для відображення нотного запису використовується OpenSheetMusicDisplay, а для створення PDF-звіту — Playwright/Chromium.

Для формального опису архітектури системи було розроблено UML-діаграми. Діаграма компонентів демонструє модульну структуру системи та залежності між основними програмними компонентами. Діаграма розгортання показує, що користувач взаємодіє із системою через веббраузер, тоді як обробка аудіоданих виконується в середовищі Python на сервері застосунку (рис. 2).



Рис.2 – Діаграма розгортання інформаційної системи

Діаграма послідовності відображає основний сценарій роботи: завантаження аудіофайлу, передавання даних у модуль обробки, обчислення STFT/FFT, розпізнавання нот, генерація MIDI та формування HTML/PDF-партитури (рис. 3).



Рис.3 – Діаграма послідовності основного сценарію роботи системи

Діаграма класів описує ключові структури даних, зокрема словник нотної події NoteEvent, який містить поля частоти, назви ноти, октави, MIDI-номера, часу початку, тривалості та рівня впевненості. Також описано допоміжні структури для побудови нотної сітки та формування об’єктів партитури перед експортом у MusicXML.

Діаграми діяльності деталізують алгоритми розпізнавання нот у режимах Melody та Chords. Для режиму Melody алгоритм охоплює обчислення YIN-CMNDF, порогову фільтрацію, згладжування треку висоти тону, корекцію октавних стрибків, визначення повторних атак і формування нотних сегментів. (рис. 4)

Рис.4 – Діаграма діяльності для режиму Melody

Для режиму Chords алгоритм передбачає покадрове гармонічне сканування, стабілізацію нотних наборів у часі, побудову часових сегментів та фінальне усунення гармонічних дублікатів (рис. 5).



Рис.5 – Діаграма діяльності для режиму Chords

Взаємодія між модулями здійснюється через чітко визначені параметри функцій і повернені значення без прихованого спільного стану. Це підвищує зрозумілість архітектури, полегшує тестування окремих підсистем і створює основу для подальшого розширення системи, зокрема додавання методів машинного навчання, підтримки інших музичних інструментів або розгортання на хмарній платформі.

Висновки

У роботі успішно виконано проєктування розподіленої інформаційної системи автоматичної транскрипції та нотування фортепіанної музики. Розроблено модульну безстатусну (stateless) архітектуру, яка раціонально розподіляє відповідальність між головним модулем, блоками попередньої обробки аудіосигналу, спектрального аналізу, розпізнавання нот та генерації вихідних файлів.

Визначено та обґрунтовано ключові алгоритмічні рішення системи: використання FFT/STFT для цифрової обробки сигналів, застосування алгоритму YIN для монофонічного трекінгу та гармонічного сканування з відбілюванням спектра для поліфонічного режиму. Побудовано комплект UML-діаграм (компонентів, розгортання, послідовності та діяльності), які повністю формалізують інформаційні потоки та логіку взаємодії елементів системи.

Практичне значення результатів полягає у створенні архітектурного базису для відкритого програмного інструменту, що дозволяє користувачам безкоштовно отримувати MIDI-дані та PDF-партитури безпосередньо через веб-інтерфейс.

Подальший розвиток системи доцільно спрямувати на інтеграцію з реляційними базами даних для збереження історії сесій, розширення інструментів ритмічної квантизації та впровадження нейромережевих моделей транскрипції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Klapuri A., Davy M. Signal Processing Methods for Music Transcription. New York: Springer, 2006.
2. Müller M. Fundamentals of Music Processing: Audio, Analysis, Algorithms, Applications. Cham: Springer, 2015.

3. de Cheveigné A., Kawahara H. YIN, a fundamental frequency estimator for speech and music. The Journal of the Acoustical Society of America. 2002. Vol. 111, No. 4. P. 1917–1930.
4. Virtanen T., Plumbley M. D., Ellis D. Computational Analysis of Sound Scenes and Events. Cham: Springer, 2018.
5. Streamlit. Streamlit documentation : вебсайт. URL: https://docs.streamlit.io/ (дата звернення: 02.05.2026).
6. SciPy. Signal processing — SciPy documentation : вебсайт. URL: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html (дата звернення: 02.05.2026).
7. NumPy. NumPy documentation : вебсайт. URL: https://numpy.org/doc/ (дата звернення: 04.05.2026).
8. Partitura. Partitura: Python package for symbolic music processing : вебсайт. URL: https://partitura.readthedocs.io/ (дата звернення: 04.05.2026).
9. OpenSheetMusicDisplay. OpenSheetMusicDisplay documentation : вебсайт. URL: https://opensheetmusicdisplay.github.io/ (дата звернення: 05.05.2026).
10. Mido. Mido — MIDI Objects for Python : вебсайт. URL: https://mido.readthedocs.io/ (дата звернення: 06.05.2026).

Хорошева Олександра Володимирівна — студентка групи 2ІСТ-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: alexa.khorosh@gmail.com.
Жуков Сергій Олександрович — к.т.н., доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, e-mail: sazhukov@gmail.com.

Khorosheva Oleksandra V. — student of group 2IST-22b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: alexa.khorosh@gmail.com.
Zhukov Serhii O. — Ph.D., Assistant Professor of the Department of Systems Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sazhukov@gmail.com.

УДК 004.8

Б. В. Хоцько
О. К. Колесницький

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВІДСТЕЖЕННЯ ТА ПІДРАХУНКУ ОБ'ЄКТІВ НА ВІДЕОФРАГМЕНТАХ НА ОСНОВІ ЗГОРТКОВОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі обґрунтовано вибір згорткової нейронної мережі YOLOv8 для реалізації модуля відстеження та підрахунку об'єктів на відеофрагментах. Для забезпечення стабільного супроводу об'єктів обрано трекер DeepSORT, що базується на використанні фільтра Калмана та відстані Махаланобіса. Програмну реалізацію модуля виконано мовою Python із застосуванням бібліотек PyTorch, Ultralytics та OpenCV. Результати експериментального дослідження показали, що розроблений модуль перевершує аналогічне рішення на основі нейромережі YOLOv8s і трекера ByteTrack. Отримані результати підтверджують ефективність запропонованого підходу та свідчать про досягнення поставленої мети — підвищення точності відстеження та підрахунку об'єктів.

Ключові слова: згорткова нейронна мережа, трекер.

Abstract

This paper justifies the choice of the YOLOv8 convolutional neural network for implementing a module to track and count objects in video clips. To ensure stable object tracking, the DeepSORT tracker was selected, which is based on the use of a Kalman filter and the Mahalanobis distance. The module was implemented in Python using the PyTorch, Ultralytics, and OpenCV libraries. The results of the experimental study showed that the developed module outperforms a similar solution based on the YOLOv8s neural network and the ByteTrack tracker. The results confirm the effectiveness of the proposed approach and demonstrate that the goal of improving the accuracy of object tracking and counting has been achieved.

Keywords: convolutional neural network, tracker.

Вступ

Сучасний розвиток технологій комп'ютерного зору та штучного інтелекту зумовлює зростання потреби в автоматизованому відстеженні та підрахунку об'єктів на відео. Такі системи широко застосовуються у сферах відеоспостереження, транспортного моніторингу, спортивної аналітики, роздрібної торгівлі та безпеки. Одним із ключових завдань є не лише виявлення об'єктів у кадрі, а й забезпечення їхнього надійного відстеження впродовж відеопослідовності зі збереженням унікального ідентифікатора.

Попри значний прогрес у розвитку алгоритмів детекції та трекінгу об'єктів [1], проблема підвищення точності відстеження в умовах перекриття об'єктів, зміни освітлення та складних сцен залишається актуальною. Тому розробка інформаційних технологій, що поєднують сучасні згорткові нейронні мережі та алгоритми відстеження об'єктів, є важливим науково-практичним завданням.

Результати дослідження

У ході дослідження було проведено аналіз сучасних методів виявлення та відстеження об'єктів на відео, а також виконано порівняння існуючих підходів до побудови систем відеоаналітики. Встановлено, що найбільш перспективними для розв'язання задач відстеження та підрахунку об'єктів у режимі реального часу є методи на основі глибокого навчання [2]. Для реалізації інформаційної технології обрано згорткову нейронну мережу YOLOv8x (Huge), яка забезпечує високу точність виявлення об'єктів різних класів, та алгоритм DeepSORT, що дозволяє підтримувати унікальні ідентифікатори об'єктів протягом усього процесу спостереження [3]. Програмну реалізацію розробленого модуля виконано мовою Python із використанням бібліотек PyTorch, Ultralytics та OpenCV.

Для оцінювання ефективності запропонованого рішення було проведено експериментальне дослі-

дження та порівняльний аналіз із програмним модулем-аналогом, побудованим на основі нейронної мережі YOLOv8s (Small) і трекера ByteTrack. Обидва програмні модулі тестувалися на однаковому наборі відеоданих, що дало змогу забезпечити коректність порівняння отриманих результатів. Оцінювання якості відстеження здійснювалося за допомогою загальновизнаних метрик MOTA (Multiple Object Tracking Accuracy) та MOTP (Multiple Object Tracking Precision), які характеризують відповідно загальну точність супроводу об'єктів і точність визначення їхнього місцезнаходження у відеопотоці [4].

Отримані результати показали, що розроблений модуль забезпечує вищу якість відстеження об'єктів. Значення метрики MOTP збільшено на 3,6 %, а значення метрики MOTA на 2,7 % порівняно з аналогом. Це свідчить про підвищення точності локалізації об'єктів та покращення достовірності їх супроводу в межах відеопотоку.

Висновки

У роботі запропоновано інформаційну технологію відстеження та підрахунку об'єктів на відео на основі згорткової нейронної мережі YOLOv8x (Huge) та алгоритму DeepSORT. Детектор YOLOv8x забезпечує високоточне виявлення об'єктів у кожному кадрі відеопотоку, тоді як трекер DeepSORT дозволяє здійснювати стабільне відстеження з присвоєнням унікальних ідентифікаторів та підтриманням їхньої цілісності в часі. Програмна реалізація інформаційної технології виконана мовою програмування Python із використанням бібліотек PyTorch, Ultralytics та OpenCV.

Експериментальне дослідження проводилось на єдиному наборі відеоданих із застосуванням метрик MOTA та MOTP для оцінювання якості багатооб'єктного відстеження. Для підтвердження ефективності запропонованого рішення виконано порівняння з аналогічним модулем, побудованим на основі YOLOv8s (Small) та трекера ByteTrack.

Отримані результати підтверджують ефективність запропонованого підходу та доцільність використання комбінації YOLOv8x і DeepSORT для задач відстеження та підрахунку об'єктів у відеопотоці в режимі реального часу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Soleimanitaleb, Zahra, and Mohammad Ali Keyvanrad. "Single object tracking: a survey of methods, datasets, and evaluation metrics." arXiv preprint arXiv:2201.13066 (2022).

2. Ciaparrone, Gioele, et al. "Deep learning in video multi-object tracking: A survey." Neurocomputing 381 (2020): 61-88.

3. Zou, Zhengxia, et al. "Object detection in 20 years: A survey." Proceedings of the IEEE (2023).

4. Bewley, Alex, et al. "Simple online and realtime tracking." 2016 IEEE international conference on image processing (ICIP). IEEE, 2016.

Хоцько Богдан Володимирович — студент групи 1КН-25м, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: khotskob@gmail.com

Колесницький Олег Костянтинович — канд. техн. наук, професор кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kolesnytskiy@vntu.edu.ua

Khotsko Bohdan V. — student of Intelligent Information Technologies and Automation Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: khotskob@gmail.com

Kolesnytskyj Oleh K. — Cand. Sc. (Eng.), Professor of the Computer Science Chair, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. email: kolesnytskiy@vntu.edu.ua

УДК 004.42:656.07

Ю.О. Іванік
О.В. Сілагін

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У цій роботі розглянуто розробку інформаційного програмного модуля «LogiTrack» для автоматизації логістичного управління, обліку та моніторингу вантажоперевезень на підприємстві. Рішення реалізовано на базі асинхронної архітектури із застосуванням фреймворку FastAPI (Python) та реляційної СУБД SQLite з використанням ORM SQLAlchemy. Особливу увагу приділено проектуванню гнучких JSON-полів для обліку нестандартних вантажів, інтеграції із зовнішніми сервісами через Webhooks та автоматизації SMTP-сповіщень клієнтів про зміну статусів.

Ключові слова: логістичне управління, Python, FastAPI, REST API, відстеження вантажів, Webhooks, автоматизація.

Abstract

This paper discusses the development of the "LogiTrack" information software module for corporate logistics management, accounting, and freight tracking. The solution is implemented on the basis of an asynchronous architecture using the FastAPI framework (Python) and a relational SQLite DBMS with the SQLAlchemy ORM. Special attention is paid to the design of flexible JSON fields for handling non-standard cargo, integration with external services via Webhooks, and automation of SMTP customer notifications about status changes.

Keywords: logistics management, Python, FastAPI, REST API, freight tracking, Webhooks, automation.

Вступ

Сучасний етап розвитку глобальної та внутрішньої економіки характеризується стрімким зростанням обсягів вантажоперевезень [1]. При цьому логістичні ланцюги постійно ускладнюються. У таких умовах ефективність підприємств критично залежить від швидкості обробки інформації. Необхідно забезпечити точний моніторинг транспортних потоків та оперативну координацію між усіма учасниками процесу. Традиційні ручні методи ведення обліку призводять до виникнення помилок через людський фактор, затримок у формуванні звітності та втрати контролю над актуальними статусами відправлень. Впровадження автоматизованих інструментів та інтеграція спеціалізованого програмного забезпечення дозволяють мінімізувати операційні ризики та оптимізувати логістичні витрати. Тому розробка та впровадження гнучких, надійних клієнт-серверних рішень для автоматизації управління логістикою є надзвичайно актуальною інженерною задачею.

Метою дослідження є розширення функціональних можливостей модуля логістичного управління на підприємстві. Це необхідно для підвищення прозорості операційної діяльності та автоматизації обліку вантажів.

Результати дослідження

У межах кваліфікаційної роботи було запроєктовано та реалізовано розподілену клієнт-серверну архітектуру програмного модуля «LogiTrack». Програмне забезпечення розроблено високорівневою мовою програмування Python на основі асинхронного фреймворку FastAPI. Застосування підходу ORM на базі бібліотеки SQLAlchemy дозволило абстрагувати роботу з даними від конкретної СУБД, а інтеграція бібліотеки Pydantic забезпечила сувору валідацію вхідних даних на рівні серверної архітектури. Для збереження структурованої інформації використано реляційну СУБД SQLite. Головною особливістю спроєктованої моделі бази даних є впровадження гнучких JSON-полів, що дозволило ефективно вирішити задачу динамічного обліку специфічних характеристик нестандартних

комерційних вантажів без зміни загальної схеми таблиць.

Для інтеграції модуля в єдиний інформаційний простір та автоматизації взаємодії експедиторів із зовнішніми контрагентами було налаштовано механізм обробки інформаційних потоків і фрейт-запитів від сторонніх платформ (зокрема Della та Lardi-Trans) [2, 3]. Зворотний зв'язок із зовнішніми сервісами реалізовано через архітектуру Webhooks, а підсистема SMTP-сервісу забезпечує миттєве автоматичне надсилання E-mail сповіщень клієнтам у момент фіксації зміни статусів або координат вантажу. Клієнтський вебінтерфейс розроблено з використанням шаблонізатора Jinja2, що дозволило відокремити бізнес-логіку від рівня представлення даних та реалізувати інтерактивні сторінки «Відправлення», «Перевізники» та аналітичні дашборди для оцінки завантаженості транспортних мереж.

Важливим етапом дослідження стала всебічна верифікація створеного продукту за допомогою інструментів pytest та інтерактивної документації Swagger UI. Під час позитивного функціонального тестування було підтверджено безпомилкову роботу API-ендпоінтів сервера Uvicorn при завантаженні довідників контрагентів (/api/v1/carriers/) та реєстрів рейсів (/api/v1/shipments/), які стабільно повертали HTTP-статус 200 OK [4, 5]. Під час негативного тестування екранних форм пошуку навмисно вводилися завідомо помилкові трек-номери ТТН. Результати логування сервера підтвердили стійкість системи: додаток коректно генерував виняток та повертав статус 404 Not Found, а користувацький інтерфейс динамічно відображав локальне інформаційне вікно, не переходячи в критичний аварійний стан.

Висновки

У бакалаврській кваліфікаційній роботі вирішено актуальну науково-практичну задачу, яка полягає у розробці та тестуванні програмного модуля логістичного управління на підприємстві. Впровадження створеного продукту дозволяє автоматизувати ключові етапи обліку, моніторингу та зміни статусів вантажів, що забезпечує підвищення прозорості логістичних ланцюгів, мінімізацію впливу людського фактора та оптимізацію операційної діяльності компанії. Усі завдання, визначені на етапі постановки мети дослідження, були виконані в повному обсязі, що дозволило отримати завершене технічне рішення клієнт-серверної архітектури.

Метою дослідження є розширення функціональних можливостей модуля логістичного управління на підприємстві. Ця мета повністю досягнута за рахунок того, що у порівнянні з аналогами в модулі реалізована гнучка архітектура REST API з інтегрованою системою асинхронного відстеження статусів вантажів у реальному часі, автоматичним логуванням хронології подій, Webhooks-інтеграцією та інструментами динамічного експорту аналітичної звітності підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Статистичний збірник «Транспорт і зв'язок України». Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukrstat.gov.ua.
2. Транспортно-інформаційна система Della : веб-сайт. URL: https://della.ua/search/.
3. Міжнародна платформа вантажоперевезень Lardi-Trans : веб-сайт. URL: https://lardi-trans.com/log/dashboard.
4. FastAPI Framework Documentation. Advanced Asynchronous Routing and API Development Guide [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://fastapi.tiangolo.com.
5. SQLAlchemy ORM Documentation. Object Relational Tutorial for Python Developers [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.sqlalchemy.org.

Іванік Юлія Олександрівна – студентка групи 3КН-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: juliaivanik16@gmail.com

Сілагін Олексій Віталійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: avsilagin@vntu.edu.ua

Ivanik Yuliia Oleksandrivna – student of group 3CS-22b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: juliaivanik16@gmail.com

Silagin Oleksiy Vitaliyovych – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Computer Science, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: avsilagin@vntu.edu.ua.ua

УДК 004.415.53

А. Г. Петлюк
О. Р. Мацишина
І. В. Богач

МЕТРИКИ ТЕСТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглядаються основні метрики тестування програмного забезпечення як кількісні інструменти оцінювання якості продукту та ефективності процесу тестування. Аналізуються ключові показники: покриття тестами, щільність дефектів, коефіцієнт успішного виконання тестів та швидкість обробки помилок. Обґрунтовується важливість систематичного використання метрик для виявлення слабких місць у тестуванні, прогнозування кількості незнайдених дефектів та прийняття обґрунтованих рішень щодо якості програмного продукту.

Ключові слова: метрики тестування, покриття тестами, щільність дефектів, якість програмного забезпечення, QA, тестовий процес.

Abstract

This paper examines the main software testing metrics as quantitative tools for assessing product quality and the efficiency of the testing process. Key indicators are analyzed: test coverage, defect density, test pass rate, and bug processing speed. The importance of systematically using metrics to identify weaknesses in testing, predict the number of undetected defects, and make informed decisions about software product quality is substantiated.

Keywords: testing metrics, test coverage, defect density, software quality, QA, test process.

Вступ

Забезпечення якості програмного забезпечення є одним із ключових завдань сучасної розробки. Проте якість – поняття багатовимірне, і для її об'єктивного оцінювання необхідні конкретні кількісні показники. Метрики тестування – це набір вимірюваних характеристик, які дозволяють оцінити покриття коду продукту тестами, спрогнозувати кількість незнайдених дефектів та оцінити характеристики тестованої системи [1]. Без їх систематичного застосування команда не має чіткого уявлення про стан якості продукту, що може призвести до випуску програмного забезпечення з критичними дефектами або до надмірних витрат на «зайве» тестування [1]. Таким чином, правильний вибір та регулярний аналіз метрик є необхідною умовою ефективного тестового процесу.

Результати дослідження

Одним із найважливіших показників є покриття тестами. Ця метрика являє собою щільність охоплення тестами виконуваного коду програми або вимог до неї: чим більше тестів написано, тим вищим є рівень покриття [2]. Розрізняють кілька підходів до оцінки покриття: покриття вимог (Requirements Coverage), покриття рядків коду (Statement Coverage), покриття гілок (Branch Coverage) та покриття шляхів (Path Coverage) [3]. Покриття гілок є надійнішим за покриття рядків, оскільки вказує, скільки гілок потоку управління було протестовано, проте навіть стовідсоткове покриття не гарантує відсутності помилок [3]. Важливо розуміти, що повне 100% тестове покриття практично недосяжне для реального програмного забезпечення [4].

Не менш важливою метрикою є щільність дефектів – кількість знайдених помилок відносно розміру програми. Програма, що тестується, може оцінюватися на основі підрахунку та класифікації знайдених дефектів, а для кожного класу визначається відношення між кількістю відповідних дефектів і розміром програми в термінах обраних метрик [4]. Цей показник дозволяє порівнювати якість різних модулів між собою та виявляти найбільш проблемні ділянки коду, на які варто спрямувати додаткові зусилля тестувальників. Окремо відстежується коефіцієнт успішного виконання тестів, кількість знайдених дефектів та швидкість тестування – їх аналіз дає змогу оптимізувати процес тестування та покращити якість продукту [5].

Серед практично важливих показників виділяють також швидкість обробки помилок – здатність команди тестування швидко реагувати на виявлені баги, передавати інформацію розробникам і контролювати процес виправлення [6]. Висока швидкість опрацювання помилок прискорює цикл розроблення та дозволяє уникати накопичення технічного боргу. Поряд із цим відстежуються покриття конкретних функціональних і нефункціональних вимог, частота виявлення дефектів та рівень задоволеності користувача кінцевим продуктом [6]. Вибір конкретного набору метрик залежить від цілей тестування та потреб проєкту, і їх важливо регулярно переглядати та адаптувати відповідно до змін у стратегії розробки.

Висновок

У результаті дослідження встановлено, що метрики тестування є ефективним інструментом об'єктивного оцінювання якості програмного забезпечення та ефективності роботи команди QA. Систематичне відстеження таких показників, як покриття тестами, щільність дефектів і швидкість їх обробки, дає змогу виявити слабкі зони у тестовому покритті, пріоритизувати зусилля тестувальників і приймати обґрунтовані рішення щодо готовності продукту до релізу. Важливо усвідомлювати, що жодна окремо взята метрика не є вичерпною – лише комплексний підхід до їх аналізу забезпечує повноцінне уявлення про стан якості продукту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Метрики та критерії тестування. Ternopil National Technical University. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/12682/2/Conf_2015v1_Pysarenko_A-Metrics_and_criteria_118-119.pdf (дата звернення: 03.06.2026).
2. Тестове покриття. QATestLab Training Center. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://training.qatestlab.com/blog/technical-articles/requirements-coverage/ (дата звернення: 03.06.2026).
3. Метрики покриття й глибини тестування. Луцький національний технічний університет. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/Тестування/page12.html (дата звернення: 03.06.2026).
4. Метрики покриття й глибини тестування (тема 9). ЛНТУ. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/Тестування/page12.html (дата звернення: 03.06.2026).
5. Метрики вимірювання ефективності процесів тестування програмних продуктів. Донецький національний університет. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://jpasmd.donnu.edu.ua/article/view/16765 (дата звернення: 03.06.2026).
6. Метрики, які дійсно важливі для тестування. FoxMinded. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://foxminded.ua/yak-otsinyty-robotu-testuvalnyka/ (дата звернення: 03.06.2026).

Петлюк Альона Григорівна – студентка групи 3АКІТР-24б, кафедра автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: alena.petluk1@gmail.com

Мацишина Олександра Романівна – студентка групи 3АКІТР-24б, кафедра автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: o.matsyshyna2024@pu.org.ua

Богач Ілона Віталіївна – к.т.н., доцент, професор кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: ilona.bogach@gmail.com

Petlyuk Alyona Hryhorivna – student of group 3ACITR-24b, Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: alena.petluk1@gmail.com

Matsyshyna Oleksandra Romanivna – student of group 3ACITR-24b, Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: o.matsyshyna2024@pu.org.ua

Bogach Ilona Vitaliivna – PhD, Associate Professor of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ilona.bogach@gmail.com

УДК 004.41:004.738

О. А. Антеменюк[1]
І. В. Варчук[1]

ІНФОРМАЦІЙНА ВЕБПЛАТФОРМА ДЛЯ АНАЛІЗУ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ЕХОЛОКАЦІЇ

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезах розглянуто розроблення інформаційної вебплатформи для аналізу ультразвукової ехолокації, що відтворює роботу ехо-енцефалографа ЕЕС-11 у браузерному середовищі без необхідності фізичного приладу. Проаналізовано проблему відсутності лабораторного обладнання у вітчизняних закладах вищої освіти та обґрунтовано актуальність дистанційного доступу в умовах воєнного часу. Описано алгоритм генерації ехо-сигналу на основі функції Гауса та фізичних рівнянь А-режиму ехолокації. Розроблена платформа містить 11 об'єктів сканування, три навчальних сценарії та двомовний адаптивний інтерфейс; метрики продуктивності: TTI = 1,4 с, стабільні 60 кадрів за секунду.

Ключові слова: інформаційна вебплатформа, ультразвукова ехолокація, ехо-енцефалограф ЕЕС-11, Angular 17, TypeScript, HTML5 Canvas, симулятор, медична освіта.

Abstract

The thesis covers the development of an information web platform for ultrasonic echolocation analysis that reproduces the operation of the EES-11 echo-encephalograph in a browser environment without requiring physical equipment. The problem of laboratory equipment scarcity in Ukrainian higher education institutions is analyzed, and the relevance of remote access during wartime is justified. The algorithm for generating the echo signal based on the Gaussian function and A-mode echolocation equations is described. The developed platform contains 11 scanning objects, three educational scenarios, and a bilingual responsive interface; performance metrics: TTI = 1.4 s, stable 60 frames per second.

Keywords: information web platform, ultrasonic echolocation, EES-11 echo-encephalograph, Angular 17, TypeScript, HTML5 Canvas, simulator, medical education.

Вступ

Ехо-енцефалограф ЕЕС-11 — прилад, що виготовлявся у 1970–1990-х роках на Київському заводі «Веда» та використовувався у клінічній нейрохірургічній практиці для неінвазивного виявлення відхилень серединних структур головного мозку. У курсі «Медична апаратура» для студентів спеціальностей 122, 125, 126 та 163 цей прилад традиційно застосовується для лабораторних робіт з А-режиму ультразвукової ехолокації — базового методу, освоєння якого є підґрунтям для вивчення складніших ультразвукових технологій. Проте за результатами опитування 17 вищих навчальних закладів України лише три заклади мають хоча б один справний екземпляр ЕЕС-11. Решта вишів або не мають приладу взагалі, або зберігають несправні екземпляри, що не підлягають ремонту через відсутність запасних частин.

Ситуацію суттєво ускладнює воєнний час. За даними МОН України на початок 2025–2026 навчального року, понад 40 % студентів медичних і технічних спеціальностей навчаються частково або повністю дистанційно: одні перебувають за кордоном, інші — у регіонах з обмеженим доступом до закладів освіти через бойові дії або систематичні повітряні тривоги. Дослідження підтверджують педагогічну ефективність цифрових тренажерів: систематичний огляд 142 первинних досліджень з 19 країн (Cheng та ін., Medicine, 2024) показав, що симуляційне навчання скорочує час формування базових навичок на 23–41 % порівняно з виключно аудиторними методами [2].

Огляд існуючих комерційних рішень виявив суттєві обмеження кожного з них. Surgical Science U/S Mentor (Simbionix) є апаратно-програмним комплексом вартістю від 150 000 доларів, що потребує фізичного манекена та встановлення. SonoSim — хмарна платформа на основі реальних клінічних даних без підтримки україномовного інтерфейсу та А-режиму у форматі ЕЕС-11[1]. PhysioEx 10.0 включає 63 фізіологічних симуляції, проте жодна з них не стосується ультразвукової ехолокації. Жоден із аналогів не відповідає одночасно всій сукупності вимог вітчизняного навчального процесу: безкоштовний браузерний доступ, симуляція А-режиму ЕЕС-11, україномовний інтерфейс та відповідність навчальним програмам ЗВО [5].

Метою роботи є розроблення інформаційної вебплатформи, що відтворює функціональність ехо-енцефалографа ЕЕС-11 у браузерному середовищі та дозволяє студентам виконувати три типи навчальних

завдань без наявності фізичного приладу: вимірювання товщини пластин (для дослідження роздільної здатності), ідентифікацію геометричних форм (для розрізнення об'єктів за характером ехо-сигналу) та визначення матеріалу циліндрів за коефіцієнтом поглинання ультразвуку.

Результати дослідження

В основі симуляції лежать фізичні рівняння А-режиму ультразвукової ехолокації. Акустичний імпеданс розраховується за формулою $Z = \rho \cdot c$, де ρ — питома маса середовища, c — швидкість звуку у ньому. Коефіцієнт поглинання ультразвуку визначається за формулою $\mu = (1/2d) \cdot \ln(A_1/A_2)$, де d — товщина шару матеріалу, A_1 та A_2 — амплітуди вхідного та відбитого сигналів; множник 2 враховує подвійний прохід сигналу через шар. Форма кожного піку ехо-сигналу апроксимується функцією Гауса $A(x) = A_0 \cdot \exp(-(x-x_0)^2 / (2\sigma^2))$, де σ визначається робочою частотою ЕЕС-11 (0,5–2,25 МГц), що забезпечує фізично достовірне відображення сигналу [1]. Платформа реалізована як SPA на базі Angular 17+ з Signals API; центральний компонент Eec11Component містить понад 20 реактивних сигналів стану та близько 1900 рядків коду TypeScript. Повністю клієнтська архітектура без серверних обчислень гарантує автономну роботу після першого завантаження. На рисунку 1 зображено архітектурну діаграму, що ілюструє чотири логічні шари системи та процес CI/CD-розгортання через Vercel[7].



Рисунок 1 – Архітектурна діаграма інформаційної вебплатформи

Каталог платформи містить 11 об'єктів сканування у трьох категоріях, що відповідають стандартному лабораторному набору ЕЕС-11. Категорія «Пластини» включає чотири об'єкти товщиною 2, 3, 5 та 10 мм: при скануванні пластини 2 мм обидва відбиття зливаються в один розширений пік (межа роздільної здатності приладу), тоді як для пластин 5 і 10 мм піки чітко розділені. Категорія «Об'єкти за формою» містить чотири геометричні фігури (коло, квадрат, трикутник, прямокутник) з можливістю обертання — для виявлення симетричних або асиметричних патернів ехо-сигналу. Категорія «Циліндри» — три об'єкти з алюмінію, полімеру та сталі з різними табличними значеннями коефіцієнта поглинання, що дозволяє студентам практично застосовувати формулу розрахунку μ для ідентифікації матеріалу. На рисунку 2 зображено діаграму прецедентів, що охоплює 9 функціональних сценаріїв взаємодії студента з платформою.

Рисунок 2 – Діаграма прецедентів інформаційної вебплатформи

Графічний інтерфейс платформи спроектовано з максимальною схожістю до реального EEC-11 для зниження когнітивного порогу входу. Панель керування відтворює бежевий металевий корпус приладу з шістьма аналоговими ручками: підсилення сигналу (intensity), яскравість екрана (brightness), масштаб розгорнення (scaleIndex), позиція початку розгорнення (startPosition), маркер вимірювання відстані (measuredDistance) та обертання об'єкта (rotation). Круглий осцилографний екран відображає анімований ехо-сигнал зеленого кольору з оновленням 60 FPS через метод requestAnimationFrame(). Двомовний інтерфейс (українська/англійська) реалізовано через два об'єкти-словники з 34 ключами кожен; перемикання відбувається без перезавантаження сторінки завдяки реактивності Signals API[4]. Адаптивний дизайн забезпечує коректне відображення на пристроях від 375×667 (смартфони) до 3840×2160 пікселів (4K-монітори). Додатково реалізовано методичний посібник із 7 секціями у форматі модального вікна. На рисунку 3 зображено інтерфейс у режимі активного сканування пластини 2 мм

Рисунок 3 – Інтерфейс платформи з активним ехо-сигналом

Комплексне тестування охопило чотири напрями: функціональне, крос-браузерне, адаптивне та оцінювання продуктивності. Розроблено та виконано 12 функціональних тест-кейсів, що покривають усі сценарії взаємодії — від завантаження сторінки та вибору об'єкта до перемикання мови та роботи з маркером вимірювання. Крос-браузерне тестування проводилося у п'яти браузерах (Chrome 120+, Firefox 121+, Edge 120+, Safari 17+, Opera 105+); у всіх браузерах платформа демонструє однакову поведінку та якість рендерингу. Адаптивність перевірено на шести референсних пристроях — від iPhone SE (375×667) до 4K-монітора (3840×2160). Усі 12 тест-кейсів пройдено успішно. Виміряні показники продуктивності: Time To Interactive (TTI) = 1,4 с при стандарті Core Web Vitals < 3 с; First Contentful Paint (FCP) = 0,8 с; стабільні 60 FPS при анімації ехо-сигналу; розмір gzip-бандлу 200 КБ; пікове використання оперативної пам'яті браузером 60 МБ. Відносна похибка фізичної моделі при розрахунку коефіцієнта поглинання не перевищує 2,1 % відносно табличних значень для алюмінію, полімеру та сталі [5].

Висновки

У ході виконання роботи розроблено повністю функціональну інформаційну вебплатформу для аналізу ультразвукової ехолокації, що відтворює роботу ехо-енцефалографа ЕЕС-11 у браузерному середовищі. Вирішено практичну проблему відсутності фізичного приладу у 14 з 17 опитаних університетів: студенти отримали безкоштовний інструмент, доступний з будь-якого сучасного браузера без встановлення додаткового програмного забезпечення. Платформа є особливо актуальною в умовах воєнного часу, коли понад 40 % студентів відповідних спеціальностей навчаються дистанційно.

Наукова новизна полягає у розробленні комплексного підходу до побудови браузерних симуляторів медичної апаратури: поєднання реактивного управління станом через Angular Signals API, фізично коректної моделі ехо-сигналу (функція Гауса, формули акустичного імпедансу та поглинання) і повністю клієнтської SPA-архітектури без серверних залежностей. Практичне значення підтверджено успішним проходженням 12 функціональних тест-кейсів, відповідністю всіх метрик продуктивності стандартам Core Web Vitals і похибкою фізичної моделі менше 2,1 %. Платформа розгорнута на CDN Vercel і готова до впровадження в навчальний процес вітчизняних ЗВО як повноцінний цифровий замінник фізичного приладу ЕЕС-11.

Перспективні напрямки подальшого розвитку охоплюють: розширення каталогу об'єктів сканування до біологічних тканин і рідких середовищ; інтеграцію з LMS Moodle для автоматичного передавання результатів лабораторних робіт до журналу оцінювання; реалізацію модуля автоматичного оцінювання правильності вимірювань; застосування методів машинного навчання для генерації реалістичніших ехо-сигналів на основі реальних клінічних даних [3]; розробку мобільного застосунку на базі тієї самої кодової бази для роботи в режимі офлайн.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. SonoSim Ultrasound Training & Education. SonoSim, Inc. URL: https://sonosim.com/ (дата звернення: 11.05.2026).

2. Cheng A. та ін. The impact of simulation-based training in medical education. Medicine (Baltimore). 2024. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11224887/ (дата звернення: 11.05.2026).

3. Лосенко А. В., Крижановський Є. М., Штельмах І. М., Варчук І. В. Технологія LLM-видобування ознак тестування пацієнтів з текстових звітів для удосконалення прогнозування кількості хворих на коронавірус. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2024. № 6. С. 135–144. URL: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/3143 (дата звернення: 12.05.2026).

4. Angular – The modern web developer's platform. 2024 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://angular.dev (дата звернення: 15.05.2026).

5. Cheng A., Auerbach M., Hunt E. A., Chang T. P., Pusic M., Nadkarni V., Kessler D. The impact of simulation-based training in medical education. Medicine (Baltimore). 2024. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11224887/ (дата звернення: 12.05.2026).

6. Наука про дані: машинне навчання та інтелектуальний аналіз даних : електронний навчальний посібник / В. Б. Мокін, М. В. Дратований. – Вінниця : ВНТУ, 2024. – 258 с. URL: https://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2024/Mokin_2024_263.pdf (дата звернення: 12.05.2026).

7. The Growing Need for Web-Based Simulation in Low- and Middle-Income Countries. PMC. 2025. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11931330/ (дата звернення: 12.05.2026).

Антеменюк Олег Анатолійович – студент групи 2ІСТ-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: olegantemenuk99@gmail.com

Варчук Ілона Вячеславівна – канд. техн. наук, доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: ivvarchuk@vntu.edu.ua

Antemiuk Oleh A. – student of group 2IST-22b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia , e-mail: olegantemenuk99@gmail.com

Varchuk Ilona V. – candidate of technical sciences, associate professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ivvarchuk@vntu.edu.ua

УДК 004.8:681.5:656.1

Гандрибіда В. О.
Севастьянов В. М.

МУЛЬТИАГЕНТНА АРХІТЕКТУРА ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ МІСЬКИМ ТРАФІКОМ В УМОВАХ МІНЛИВОСТІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У доповіді розв'язується актуальна науково-прикладна проблема підвищення ефективності керування міським трафіком в умовах високої просторово-часової мінливості. Проаналізовано недоліки існуючих жорстко періодичних систем керування та обґрунтовано доцільність переходу до подієво-орієнтованої парадигми. Запропоновано нову мультиагентну архітектуру децентралізованого керування, яка використовує адаптивну нечітку логіку. Особливістю архітектури є селективна активація механізмів адаптації (оновлення функцій належності та ваг правил) виключно за настання критичних подій у транспортній мережі. Чисельне моделювання доводить, що такий підхід забезпечує зменшення середньої затримки транспортних засобів на 25,4 %, скорочення довжини черг на 28,9 % та зростання загальної пропускної здатності на 18 % при одночасному зниженні обчислювального навантаження на систему у понад 2,3 раза.

Ключові слова: інтелектуальні транспортні системи, мультиагентна архітектура, нечітка логіка, адаптивна оптимізація.

Abstract

The report solves the urgent scientific and applied problem of increasing the efficiency of urban traffic control under conditions of high spatio-temporal volatility. The shortcomings of existing strictly periodic control systems are analyzed, and the expediency of transition to an event-driven paradigm is substantiated. A novel multi-agent architecture for decentralized control using adaptive fuzzy logic is proposed. A specific feature of the architecture is the selective activation of adaptation mechanisms (updating membership functions and rule weights) solely upon the occurrence of critical events in the traffic network. Numerical simulation proves that this approach ensures a 25.4% reduction in average vehicle delay, a 28.9% reduction in queue length, and an 18% increase in overall throughput while simultaneously reducing the computational load on the system by more than 2.3 times.

Keywords: intelligent transportation systems, multi-agent architecture, event-oriented control, fuzzy logic, adaptive optimization.

Вступ

Сучасний етап розвитку великих міст характеризується стрімким зростанням рівня автомобілізації, що призводить до хронічного перевантаження транспортних мереж. Інтенсивна урбанізація та ускладнення просторово-часової структури потоків роблять традиційні методи організації дорожнього руху неефективними. Оскільки фізичне розширення дорожньої інфраструктури в умовах щільної міської забудови є економічно недоцільним або об'єктивно неможливим, головним шляхом вирішення проблеми заторів стає впровадження інтелектуальних транспортних систем (ІТС).

В основі сучасних ІТС лежить концепція децентралізованого керування, де ключову роль відіграють мультиагентні системи. У таких системах кожен світлофорний об'єкт розглядається як інтелектуальний автономний агент, здатний аналізувати поточну ситуацію на своєму локальному сегменті та взаємодіяти з сусідніми агентами для досягнення глобальної мети — мінімізації затримок та максимізації пропускної здатності.

Аналіз останніх досліджень

Широке застосування в мультиагентних системах керування трафіком знайшов математичний апарат нечіткої логіки. Він дозволяє оперувати лінгвістичними змінними (наприклад, «велика черга», «низька інтенсивність»), що імітує логіку прийняття рішень людиною-регулювальником [1, 2]. Проте аналіз

існуючих рішень показує суттєвий недолік: абсолютна більшість адаптивних контролерів функціонує на основі жорстко періодичного оновлення параметрів [3, 4].

За такого підходу алгоритми оптимізації ініціюються через задані фіксовані інтервали часу, незалежно від реального стану транспортного потоку. В умовах мінливості трафіку це призводить до двох критичних проблем. По-перше, при раптових подіях (ДТП, різке зростання потоку, наближення громадського транспорту) система реагує із запізненням, оскільки очікує наступного такту перерахунку. По-друге, у стабільні міжпікові періоди система виконує складні оптимізаційні розрахунки, результати яких мінімально відрізняються від попередніх, що призводить до невиправданого марнотратства обчислювальних ресурсів та енергії периферійних контролерів [5].

Мультиагентна архітектура та подієвий підхід

Для подолання вищезазначених обмежень у даному дослідженні запропоновано вдосконалену мультиагентну архітектуру, що базується на методі адаптивної подієво-орієнтованої оптимізації. Головна ідея полягає у відмові від таймерного циклу на користь селективної активації обчислень.

У межах розробленої архітектури кожен агент постійно моніторить стан підпорядкованого перехрестя (дані з індуктивних петель, радарів чи систем відеоаналітики). Проте складний алгоритм адаптації параметрів нечіткого висновку запускається виключно за умови настання наперед визначених критичних подій у транспортній мережі.

Алгоритмічно механізм ініціації подій спирається на постійний контроль граничних значень. Такими подіями-тригерами у запропонованій системі є:

- перевищення заданого порогового значення довжини черги на будь-якому з під'їздів до перехрестя;
- різка зміна інтенсивності вхідного транспортного потоку (фіксується детекторами на входах до транспортного вузла);
- реєстрація наближення транспортного засобу, що має безумовний пріоритет у русі (громадський транспорт, автомобілі екстрених служб).

Фіксація однієї з цих подій свідчить про те, що поточні налаштування нечіткого контролера (його функції належності та ваги правил) більше не відповідають реальній дорожній ситуації. Лише в цей момент агент активує модуль локальної оптимізації. Процес адаптації включає два рівні:

1. **Параметричний рівень:** динамічне зміщення та масштабування функцій належності нечітких множин вхідних змінних («Довжина черги», «Інтенсивність прибуття») для більш точного охоплення поточної динаміки потоку.
2. **Структурний рівень:** зміна вагових коефіцієнтів бази нечітких правил. Наприклад, якщо виявляється наближення пріоритетного транспортного засобу, агент миттєво генерує внутрішню подію, яка підвищує вагу правил, відповідальних за вмикання зеленого сигналу на відповідному напрямку.

Експериментальне моделювання та аналіз результатів

Для перевірки ефективності розробленої архітектури було проведено серію чисельних експериментів у середовищі імітаційного мікроскопічного моделювання. Транспортна мережа була представлена системою взаємопов'язаних регульованих перехресть. З метою створення умов експлуатаційної мінливості, інтенсивність генерування транспортних засобів на вхідних вузлах мережі змінювалася за нелінійним законом, імітуючи перехід від спокійного міжпікового трафіку до жорсткого ранкового/вечірнього "години пік".

Оцінка якості керування здійснювалася шляхом порівняння запропонованого подієво-орієнтованого методу із класичним періодичним адаптивним методом. Динаміку зміни середньої затримки транспортних засобів залежно від інтенсивності вхідного потоку наведено на рисунку 1.

Рисунок 1 – Порівняння динаміки середньої затримки транспортних засобів для класичного та подієво-орієнтованого методів керування

Аналіз отриманих графічних залежностей свідчить про принципову різницю в поведінці систем при досягненні критичних навантажень. При інтенсивності до 600-700 авт/год обидва методи демонструють схожі результати. Проте, при подальшому зростанні трафіку (перевищення порогу 800 авт/год) класичний метод швидко вичерпує свої адаптивні можливості через затримку реакції на швидкі зміни, що призводить до лавиноподібного зростання затримок та утворення стійких заторів. Натомість мультиагентна архітектура з подієвим керуванням своєчасно ініціює переналаштування нечітких контролерів, зберігаючи затримки у прийнятних межах.

Зведені кількісні показники ефективності, усереднені за результатами серії експериментів, наведено у таблиці 1.

Таблиця 1. Порівняння ефективності методів керування трафіком

Показник	**Класичний метод**	**Запропонований метод**
Середня затримка, с	42,6	31,8
Середня довжина черги, од.	14,2	10,1
Пропускна здатність, %	100	118
Кількість оновлень керування, %	100	43

Як видно з наведених даних, розроблений метод забезпечує суттєве покращення якості обслуговування транспортного потоку. Середня затримка одного транспортного засобу зменшилася на 25,4 % (з 42,6 с до 31,8 с), а середня довжина черги перед перехрестями скоротилася на 28,9 % (з 14,2 до 10,1 од.). Оперативне реагування на зміну щільності потоку та швидке розвантаження проблемних напрямків дозволило збільшити загальну пропускну здатність транспортного вузла на 18 %, що є критично важливим досягненням для умов щільної міської забудови.

Окремим і надзвичайно важливим аспектом дослідження є аналіз обчислювальної ефективності розробленої архітектури. Оскільки агенти базуються на мікроконтролерах типу IoT (Internet of Things), економія їхніх обчислювальних ресурсів та пропускної здатності каналів зв'язку є пріоритетною задачею. Порівняння обчислювального навантаження двох методів представлено на рисунку 2.



Рисунок 2 – Порівняння обчислювального навантаження класичного та подієво-орієнтованого методів залежно від мінливості трафіку

Отримані результати підтверджують головну алгоритмічну гіпотезу дослідження. Завдяки відмові від періодичного оновлення та переходу до селективного розрахунку виключно за умови настання подій, кількість актів оновлення керувальних рішень зменшилася у понад 2,3 раза (склала 43 % від базового рівня). Це означає, що понад 50 % часу мікроконтролер перебуває у стані очікування або виконує базові функції моніторингу, що суттєво знижує енергоспоживання системи, подовжує термін служби апаратної частини та вивільняє обчислювальні потужності для вирішення інших задач рівня Smart City (наприклад, криптографічного захисту даних).

Висновки

У доповіді вирішено задачу підвищення ефективності міської транспортної інфраструктури шляхом розробки мультиагентної архітектури з децентралізованим керуванням. Головною науковою новизною роботи є інтеграція подієво-орієнтованого підходу з алгоритмами адаптації нечіткої логіки.

Доведено, що активація обчислень виключно у відповідь на суттєві зміни параметрів потоку (утворення черг, різка зміна інтенсивності, пріоритетний транспорт) дозволяє системі уникати запізнілих реакцій під час пікових навантажень та холостих обчислень у спокійні періоди. Практичне значення одержаних результатів підтверджується даними імітаційного моделювання: запропонована архітектура здатна зменшити затори (скорочення затримок на 25,4 %), збільшити пропускну здатність на 18 % і, що найважливіше для інженерної реалізації, знизити обчислювальне навантаження на обладнання у 2,3 раза. Напрямком подальших досліджень є інтеграція запропонованого методу з технологіями V2X (Vehicle-to-Everything) для отримання предиктивних даних про наближення безпілотних автомобілів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Horn G., Przeździęk T., Büscher M. та ін. An event-driven multi agent system for scalable traffic optimization. Workshops of the International Conference on Advanced Information Networking and Applications. 2020. Vol. 1150. P. 1373–1382.
2. Chala T. D., Kóczy L. T. Agent-based intelligent fuzzy traffic signal control system for multiple road intersection systems. Sensors. 2024. Vol. 25(13). Article 4126.
3. Jafari S., Shahbazi Z., Byun Y. C. Improving the road and traffic control prediction based on fuzzy logic approach in multiple intersections. Mathematics. 2022. Vol. 10 (16). Article 2832.
4. Li W., Li H., Wang S. An event-driven multi-agent based distributed optimal control strategy for HVAC systems in IoT-enabled smart buildings. Automation in Construction. 2021. Vol. 132. Article 103919.
5. Yan C., Zhang J., Xia J., Park J. H. RL-based adaptive fuzzy optimized tracking control for constrained switched stochastic nonlinear systems: A modified AED-ADT method. IEEE Transactions on Cybernetics. 2025. Vol. 55(10). P. 4596–4608.

Гандрибіда Владислав Олександрович, аспірант кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vlad.gandrybida@gmail.com.

Севастьянов Володимир Миколайович, кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: sevastiyanov.vladimir@vntu.edu.ua

Handrybida Vladyslav Oleksandrovych, PhD student of the Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vlad.gandrybida@gmail.com.

Sevastyanov Volodymyr Mykolayovych, PhD, Associate Professor of the Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sevastiyanov.vladimir@vntu.edu.ua.

УДК 004.42:004.43

М. В. Горейко
С. О. Жуков

РОЗРОБКА КОНСОЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ СИСТЕМИ СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРИНЦИПІВ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі представлено процес розробки консольного застосунку для автоматизації складського обліку (Inventory Manager). Програмне забезпечення побудоване на основі принципів об'єктно-орієнтованого програмування (ООП) з використанням мови Python. Застосунок забезпечує повний цикл маніпуляції даними (пошук, лінійне сортування, безпечне редагування через контекстний менеджер with, фільтрацію), відмовостійкість, автоматичний розрахунок логістичних витрат та реалізує трирівневу систему персистентності (Pickle, JSON, CSV). Використання консольного інтерфейсу дозволило мінімізувати споживання системних ресурсів та забезпечити високу швидкодію.

Ключові слова: об'єктно-орієнтоване програмування, Python, система складського обліку, консольний застосунок, персистентність даних, відмовостійкість.

Abstract

This paper presents the development process of a console application for warehouse inventory automation (Inventory Manager). The software is built based on the principles of object-oriented programming (OOP) using the Python language. The application provides a full cycle of data manipulation (search, linear sorting, safe editing via the with context manager, filtering), fault tolerance, automatic calculation of logistics costs, and implements a three-level persistence system (Pickle, JSON, CSV). The use of a console interface allowed to minimize the consumption of system resources and ensure high performance.

Keywords: object-oriented programming, Python, inventory management system, console application, data persistence, fault tolerance.

Вступ

У сучасних умовах глобалізації економіки, стрімкого розвитку електронної комерції та інтенсифікації логістичних процесів ефективне управління складськими запасами стає одним із визначальних факторів конкурентоспроможності будь-якого підприємства. Склад є складним динамічним вузлом ланцюга постачання, де щоденно здійснюються сотні операцій із приймання, маркування, сортування, обліку та відвантаження матеріальних цінностей. Традиційні паперові чи напівавтоматизовані методи ведення обліку вже не здатні забезпечити необхідну точність і швидкість обробки інформації, що призводить до виникнення фінансових втрат, пересортиці товарів та порушення термінів логістичних операцій.

На сучасному ринку програмного забезпечення існує велика кількість промислових систем управління складом (Warehouse Management Systems, WMS). Проте більшість із цих рішень орієнтовані на транснаціональні корпорації, мають надлишковий функціонал, вимагають високих витрат на ліцензування, складного адміністрування та потужних апаратних ресурсів. Крім того, важкі графічні інтерфейси (GUI) таких програм часто уповільнюють рутинну роботу комірників та операторів в умовах реального складу, де ключове значення має швидкість безпомилкового введення даних «з клавіатури». Для потреб малих, середніх або локальних автономних складських комплексів актуальною науково-практичною задачею є розробка легких, швидкодійних консольних застосунків (CLI), які здатні працювати повністю офлайн, споживають мінімум системних ресурсів і мають високий рівень відмовостійкості.

Найбільш ефективним інженерним підходом до проєктування архітектури таких інформаційних систем є об'єктно-орієнтоване програмування (ООП). Парадигма ООП надає можливість виконати точне декомпозиційне моделювання предметної області, представивши кожну реальну складську сутність (базовий інвентар, швидкопсувні продукти харчування, електроніку чи безпосередньо зони

зберігання) у вигляді незалежних програмних об'єктів. Завдяки фундаментальним принципам інкапсуляції, наслідування та поліморфізму стає можливим створення чистого, модульного коду з ізольованою логікою валідації даних та можливістю динамічного розрахунку специфічних параметрів (наприклад, вартості утримання різних категорій товарів) без дублювання алгоритмів.

Для реалізації відмовостійкого складського ядра ідеальним інструментом виступає мова програмування Python. Її розвинена екосистема, вбудовані модулі для обробки структурованих даних (JSON, CSV), механізми глибокої бінарної серіалізації (Pickle) та лаконічний синтаксис дозволяють швидко розробляти надійні кросплатформні системи. Створення консольного застосунку «Inventory Manager» на базі ООП мовою Python дозволяє поєднати високу обчислювальну якість логістичних розрахунків із гнучкими механізмами довготривалого збереження стану системи, забезпечуючи надійний захист від помилок ручного введення даних (Fault Tolerance).

Результати дослідження

У процесі розробки системи складського обліку «Inventory Manager» було проведено проєктування об'єктної моделі предметної області з використанням уніфікованої мови моделювання (UML). Спроєктована архітектура чітко розмежовує бізнес-логіку системи та користувацький інтерфейс, що відповідає принципу єдиної відповідальності (SRP).

Основні можливості користувача (оператора складу) описані у вигляді сценаріїв взаємодії на діаграмі варіантів використання (рис. 1). Головний сценарій передбачає перегляд поточного інвентарю та додавання нових товарів із захистом від некоректного введення даних. Важливим елементом архітектури є реалізація функцій пошуку, лінійного сортування товарів за ціною, а також безпечного редагування об'єктів із використанням магічних методів та контекстного менеджера with. Окрім цього, впроваджено алгоритм фільтрації інвентарю специфічних зон зберігання. Окрему увагу приділено функціям збереження стану бази даних та експорту фінансових звітів.



Рисунок 1 - Діаграма варіантів використання системи складського обліку

Програмна реалізація бізнес-логіки виконана мовою Python. В основу архітектури покладено базовий клас Item, який інкапсулює ключові характеристики товару. Для забезпечення суворої типізації зон зберігання використано перелічуваний тип Enum. Механізм наслідування дозволив утворити спеціалізовані класи PerishableItem (для швидкопсувних продуктів, реалізовано через dataclasses) та Electronics (для техніки). Завдяки поліморфізму кожен нащадок перевизначає базовий метод розрахунку

вартості зберігання з урахуванням власних особливостей (націнка за температурний режим або страхування). Структуру класів системи наведено на рисунку 2.



Рисунок 2 - UML-діаграма класів розробленого застосунку

Для оптимізації роботи з оперативною пам'яттю реалізовано кастомний ітератор, який забезпечує «лінивий» обхід колекції товарів під час фільтрації. Фінансова логіка відокремлена від моделей даних за допомогою патерну «Функтор» (CostEstimatorFunctor).

Особливістю розробленого застосунку є трирівнева підсистема персистентності:

1. Бінарна серіалізація (модуль pickle) - для повного збереження (snapshot) та відновлення ієрархії об'єктів між сесіями (файл system.pkl).
2. Управління конфігураціями (JSON) - для гнучкого налаштування параметрів складу (файл config.json).
3. Експорт аналітики (CSV) - для генерації плоских табличних звітів, сумісних із зовнішнім ПЗ (наприклад, MS Excel).

Надійність консольного застосунку забезпечується багаторівневою системою перехоплення виняткових ситуацій (try-except). Система успішно блокує спроби введення некоректних типів даних, від'ємних значень чи неіснуючих складських зон без аварійного завершення роботи, гарантуючи відмовостійкість (Fault Tolerance).

Висновки

У результаті виконання роботи було успішно розв'язано актуальну науково-практичну задачу — спроєктовано та програмно реалізовано відмовостійку консольну інформаційну систему складського обліку (Inventory Manager). Завдяки застосуванню парадигми об'єктно-орієнтованого програмування

вдалося побудувати гнучку архітектуру, яка точно відображає реальні логістичні сутності. Використання поліморфізму та наслідування суттєво спростило алгоритми обчислення вартості зберігання для різних категорій товарів без надлишкового дублювання коду, а розділення бізнес-логіки та інтерфейсу (за принципом SRP) зробило систему легкою для підтримки.

Важливим здобутком проєкту є високий рівень надійності розробленого застосунку. Багаторівневий механізм перехоплення виняткових ситуацій (Fault Tolerance) гарантує повний захист внутрішньої бази даних від непередбачуваних помилок користувача, таких як введення некоректних типів даних чи від'ємних фінансових значень. Це зводить до нуля ризик аварійного завершення програми та забезпечує безперервність робочого процесу комірника.

Окрім того, інтегрована трирівнева підсистема персистентності повністю закриває потреби локального складу в зберіганні інформації: бінарна серіалізація об'єктів (Pickle) надійно консервує поточний стан сесії, використання JSON дозволяє гнучко керувати конфігураціями, а експорт у CSV забезпечує сумісність із зовнішнім корпоративним ПЗ для подальшого фінансового аудиту.

Таким чином, розроблений консольний застосунок мовою Python є обчислювально легким, ефективним та готовим до впровадження інструментом для оптимізації рутинних операцій локальної складської логістики. Його модульна структура, мінімальні вимоги до системних ресурсів та висока швидкість обробки даних створюють надійне інженерне підґрунтя для подальшого масштабування функціоналу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Соммервілл І. Програмна інженерія. Об’єктно-орієнтований підхід. 10-те видання. К.: Вільямс, 2016. 816 с.
2. Офіційна документація мови програмування Python 3. [Електронний ресурс] – URL: https://docs.python.org/3/
3. Робота з бінарною серіалізацією (модуль pickle) у Python. [Електронний ресурс] – URL: https://docs.python.org/3/library/pickle.html
4. Робота з конфігураційними даними (модуль json) у Python. [Електронний ресурс] – URL: https://docs.python.org/3/library/json.html
5. Специфікація Unified Modeling Language (UML). [Електронний ресурс] – URL: https://www.omg.org/uml/

Горейко Максим Вікторович — студент групи СА-25б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: mxmgrko@gmail.com

Жуков Сергій Олександрович — к.т.н., доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, e-mail: sazhukov@gmail.com

Horeyko Maksym V. — student of group SA-25b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: mxmgrko@gmail.com

Zhukov Serhii O. — Ph.D., Assistant Professor of the Department of Systems Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sazhukov@gmail.com

УДК 004.94:536.2

Д. В. Лайтер

В. М. Дубовой

РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПЛИТИ В СЕРЕДОВИЩІ SCILAB/XCOS

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розроблено комплекс моделей електричної плити з однією конфоркою, що включає вербальну, структурну, функціональні та імітаційну моделі. Структурна модель представлена у вигляді орієнтованого графа взаємозв'язків між блоками системи. Функціональні моделі описують динамічні та статичні характеристики кожного теплового блоку. Імітаційну модель реалізовано в середовищі Scilab/Xcos у вигляді замкненої системи автоматичного керування з PID-регулятором температури посуду. Результати моделювання підтверджують працездатність розробленої моделі та адекватність прийнятих спрощень.

Ключові слова: електрична плита, імітаційна модель, Scilab/Xcos, PID-регулятор, теплова динаміка, передавальна функція, структурна модель.

Abstract

A complex of electric stove models with a single burner has been developed, including verbal, structural, functional and simulation models. The structural model is represented as an oriented graph of interactions between system blocks. Functional models describe the dynamic and static characteristics of each thermal block. The simulation model is implemented in Scilab/Xcos as a closed-loop automatic temperature control system with a PID controller. Simulation results confirm the performance of the developed model and the adequacy of the accepted simplifications.

Keywords: electric stove, simulation model, Scilab/Xcos, PID controller, thermal dynamics, transfer function, structural model.

Вступ

Електрична плита є одним із найпоширеніших побутових теплотехнічних пристроїв. Сучасні моделі реалізують складні алгоритми керування тепловими процесами, що поєднують електричні, теплові та регуляторні підсистеми в єдину автоматизовану систему. Розробка та налагодження таких систем потребує значних витрат часу та ресурсів при реалізації на реальному обладнанні.

Імітаційне моделювання дозволяє досліджувати поведінку теплової системи без фізичного прототипу, що суттєво спрощує процес проєктування та аналізу. Побудова адекватної імітаційної моделі складного об’єкта вимагає детального опису всіх його підсистем та взаємозв’язків між ними [2].

Метою роботи є розробка комплексу моделей електричної плити (одна конфорка), що включає вербальну, структурну, функціональні та імітаційну моделі, а також дослідження поведінки системи при автоматичному регулюванні температури засобами середовища Scilab/Xcos [1].

Вербальна модель

Електрична плита (одна конфорка) — теплотехнічний побутовий пристрій для нагрівання посуду та його вмісту шляхом перетворення електричної енергії на теплову. Система реалізує послідовний тепловий ланцюжок: нагрівач → конфорка → посуд з водою, з тепловтратами на кожному рівні.

Система складається з таких блоків [5]:

- **Нагрівач (ТЕН)** — основне джерело теплової енергії. Перетворює електричну потужність на теплоту та передає її конфорці. Має власну теплову ємність Cn = 300 Дж/К та коефіцієнт теплопередачі до конфорки αnp = 50 Вт/К. Тепловтрати в середовище: Kn = 3 Вт/К.
- **Конфорка** — металева теплова маса, що акумулює теплоту від ТЕН та передає її посуду. Теплова ємність Cpl = 690 Дж/К, коефіцієнт теплопередачі до посуду αpk = 30 Вт/К, тепловтрати Kpl = 5 Вт/К.
- **Посуд з водою** — кінцевий споживач теплової енергії (1 л води). Теплова ємність Cpos = 4550 Дж/К, тепловтрати в середовище Kpos = 8 Вт/К. Температура посуду Tpos — корисний вихідний параметр системи.
- **Регулятор потужності** — PID-регулятор, що автоматично формує ефективну потужність нагрівача на основі порівняння заданої та фактичної температури посуду. Обмежує потужність у діапазоні 0…2000 Вт.
- **Навколишнє середовище** — ізотермічний резервуар з постійною температурою Tнав = 20°C. Виступає збурюючим фактором: тепловтрати кожного блоку пропорційні різниці температур.



Рисунок 1 — Основні компоненти електричної плити

Структурна модель (граф)

Структурна модель системи представляється у вигляді орієнтованого графа G{V, E}, де множина вершин V відповідає блокам системи, а множина дуг E — потокам теплової енергії та керуючим сигналам.

Множина вершин: v1 — Нагрівач (ТЕН); v2 — Конфорка; v3 — Посуд + вода; v4 — Навколишнє середовище; v5 — Регулятор потужності.

Множина дуг: e1: v5→v1 — керуючий сигнал (потужність Реф); e2: v1→v2 — тепловий потік нагрівач→конфорка; e3: v2→v3 — тепловий потік конфорка→посуд; e4–e6: тепловтрати до середовища; e7: v3→v5 — зворотний зв’язок за температурою.



Функціональні моделі блоків

Для кожного функціонального блоку системи визначено тип моделі — статичний або динамічний [2]. Динамічні блоки описують зміну температури у часі через диференційні рівняння теплового балансу.

Регулятор потужності є статичним елементом з параметрами PID-регулятора:

$$P = 50, \quad I = 2, \quad D = 0$$

Нагрівач є динамічним блоком. Передавальна функція має вигляд:

$$W_1(s) = \frac{1}{5 \cdot s + 1} \quad (1)$$

де постійна часу $\tau 1 = 5$ с визначає теплову інерцію нагрівача.

Посуд з водою є найбільш інерційним елементом системи. Передавальна функція:

$$W_2(s) = \frac{1}{20 \cdot s + 1} \quad (2)$$

де постійна часу $\tau 2 = 20$ с обумовлена великою тепловою ємністю води.

Система диференційних рівнянь теплового балансу (повна математична модель):

$$300 \cdot \frac{dTn}{dt} = Pеф - 50 \cdot (T_{\text{n}} - T_{\text{pl}}) - 3 \cdot (T_{\text{n}} - 20) \quad (3)$$

$$690 \cdot \frac{dTpl}{dt} = 50 \cdot (T_{\text{n}} - T_{\text{pl}}) - 30 \cdot (T_{\text{pl}} - T_{\text{pos}}) - 5 \cdot (T_{\text{pl}} - 20) \quad (4)$$

$$4550 \cdot \frac{dTpos}{dt} = 30 \cdot (T_{\text{pl}} - T_{\text{pos}}) - 8 \cdot (T_{\text{pos}} - 20) \quad (5)$$

Імітаційна модель у середовищі Scilab/Xcos

Імітаційну модель електричної плити реалізовано в середовищі Scilab з використанням графічного редактора Xcos. Модель являє собою замкнену систему автоматичного керування температурою посуду з PID-регулятором [1, 3]. Час симуляції — 200 с.

Підсистема керування реалізує замкнений контур регулювання. STEP_FUNCTION задає стрибок уставки від 20°C до 100°C на 10-й секунді. PID-регулятор формує сигнал потужності, обмежений блоком SATURATION у діапазоні 0…2000 Вт.

Теплова підсистема реалізує каскадну теплопередачу через два блоки CLR: конфорка (τ = 5 с) та посуд з водою (τ = 20 с). Зворотний зв'язок замикається від виходу CLR №2 (температура посуду) до першого суматора (похибка регулювання).



Рисунок 2 — Схема імітаційної моделі електричної плити в середовищі Scilab/Xcos

Результати моделювання

Результати симуляції наведено на рис. 3. На графіку відображено три криві: уставка температури (чорна), температура конфорки CLR №1 (зелена) та температура посуду з водою CLR №2 (червона).

На початку (0–10 с) система перебуває в рівноважному стані при температурі 20°C. На 10-й секунді задається стрибок уставки до 100°C. PID-

регулятор формує максимальну потужність 2000 Вт, що спричиняє швидкий нагрів конфорки — її температура перевищує уставку (перерегулювання до 120°C). Це фізично коректно: конфорка перегрівається для «проштовхування» тепла у воду.

Температура посуду зростає плавно та досягає 100°C приблизно на 50–60-й секунді. Перерегулювання температури посуду становить близько 2–3°C, що є прийнятним показником якості регулювання. У сталому режимі PID підтримує температуру 100°C із нульовою статичною похибкою.



Рисунок 3 — Графіки результатів моделювання: чорна — уставка (100°C); зелена — температура конфорки (CLR №1); червона — температура посуду (CLR №2)

Висновки

У роботі розроблено комплекс імітаційних моделей електричної плити (одна конфорка) в середовищі Scilab/Xcos. Побудовано вербальну модель, що описує принцип функціонування теплового ланцюжка, а також структурну модель у вигляді орієнтованого графа з 5 вершинами та 7 дугами.

Для функціональних блоків системи визначено тип моделі та отримано відповідні математичні описи. Імітаційну модель реалізовано у вигляді замкненої системи автоматичного керування з PID-регулятором та двома тепловими ланками (конфорка і посуд з водою).

Результати моделювання підтверджують працездатність розробленої системи. PID-регулятор забезпечує нагрів посуду до заданих 100°C із мінімальним перерегулюванням та нульовою статичною похибкою. Прийняті спрощення не знижують адекватності моделі в межах поставлених задач.

Розроблений комплекс моделей може бути використаний для дослідження режимів роботи електричної плити, налаштування параметрів регулятора та проєктування систем керування без необхідності створення фізичного прототипу.

Список використаної літератури

- Дубовой В. М., Юхимчук М. С., Лещенко Ю. Я. Імітаційне моделювання в системі Scilab/Xcos : електронний навч. посіб. — 2-е вид., переробл. та доповн. — Вінниця : ВНТУ, 2024. — 119 с.
- Дубовой В. М., Квєтний Р. Н., Михальов О. І., Усов А. В. Моделювання та оптимізація систем : підручник. — Вінниця : ТД «Едельвейс», 2017. — 804 с.
- Дубовой В. М., Никитенко О. Д., Юхимчук М. С., Галущак А. В. Моделювання об’єктів і систем : лаб. практикум. — Вінниця : ВНТУ, 2021. — 157 с.
- Хоменко О. В. Електричні плити та їх технічне обслуговування. URL: https://www.searshomeservices.com/blog/how-does-an-electric-stove-work
- Побутові нагрівальні прилади: будова та принцип роботи. URL: https://elib.lntu.edu.ua

Лайтер Дмитро Валентинович — студент групи 1АКІТР-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: dimanworkout7@gmail.com

Науковий керівник: Дубовой Володимир Михайлович — д-р техн. наук, професор, професор кафедри комп’ютерних систем управління, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Dmytro Laiter — group 1AKITR-24b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Supervisor: Volodymyr Dubovoy — Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Computer Control Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК: 528.88:519.237.8

А. О. Наюк
Є. М. Крижановський

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩІ ВОДОЙМ МЕТОДАМИ ЩІЛЬНІСНОЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ СПЕКТРАЛЬНИХ МАСОК ВОДНИХ ПІКСЕЛІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проаналізовано недоліки сучасних методів виділення водних об’єктів із супутникових зображень, заснованих на аналізі спектральних характеристик поверхонь. Продемонстровано застосування індексу NDWI для отримання маски водних об’єктів в районі міста Вінниця. Завдяки використанню алгоритмів кластеризації на основі щільності (DBSCAN та HDBSCAN) підвищено точність розрахунку площі водойм за рахунок усунення зашумленості маски водних пікселів. Результати свідчать про ефективність та доцільність застосування алгоритмів кластеризації в задачах розрахунку площі водних поверхонь.

Ключові слова: кластеризація, NDWI, площа води, DBSCAN, HDBSCAN.

Abstract

The paper analyzes the limitations of modern methods for extracting water bodies from satellite imagery based on the analysis of surface spectral characteristics. The application of the NDWI index to obtain a water body mask in the area of Vinnytsia city is demonstrated. By employing density-based clustering algorithms (DBSCAN and HDBSCAN), the accuracy of water body area calculation is enhanced through the elimination of noise in the water pixel mask. The results demonstrate the efficiency and feasibility of using clustering algorithms in tasks related to water surface area calculation.

Keywords: clustering, NDWI, water surface area, DBSCAN, HDBSCAN.

Актуальність дослідження

Моніторинг води відіграє важливу роль в управлінні водними ресурсами. Сучасні методи картографування та обчислення площі водних об'єктів засновані на аналізі оптичних та радіолокаційних супутникових зображень. У цих методах враховуються спектральні властивості води, низьке відношення відбиття та інше. Зокрема, вода має високе поглинання в інфрачервоному діапазоні та високе відбиття в видимому зеленому спектрі. Аналіз цих спектральних відмінностей дозволяє автоматизувати процес визначення меж водойм та розрахунку їх площі на великих територіях. Наприклад, вирішення такої задачі в контексті завдань водогосподарського балансу автори даної роботи разом зі співавторами продемонстрували у своїй статті [1].

Існує низка алгоритмів [2], які для виділення водних об’єктів оцінюють спектральні характеристики води (наприклад, індекси NDWI, MNDWI, AWEI). Вони базуються на підсиленні контрасту води у порівнянні з іншими типами поверхні, після чого застосовується певне значення порогу, що відповідає водному пікселю. Ці індекси прості у реалізації, проте їх недоліком є залежність від якості зображення: тіні, кут освітлення, сезонність, хмарність. Також, як зазначають автори статті [3], ці методи помилково позначають водою поверхні з низьким альбедо (низькою відбивною здатністю), такі як тіні від висотних будівель, мокре асфальтове покриття та темні дахи, що особливо відчутно при аналізі зображень міських забудов.

Метою даної роботи є підвищення точності розрахунку площі водойм (на прикладі р. Південний Буг та озер у межах м. Вінниця) шляхом використання індексу NDWI та застосування алгоритмів щільнісної кластеризації DBSCAN та HDBSCAN. Такий підхід дозволяє виділити цілісні водні об'єкти та відфільтрувати міський шум.

Результати дослідження

Програмна реалізація використання індексу NDWI в парі з алгоритмами кластеризації виконана мовою Python із використанням бібліотек Scikit-learn і розміщена у хмарному середовищі Kaggle [4].

На рисунку 1 зображена ділянка, з якої досліджувалася поверхня водних об’єктів.

Рис. 1. Супутникове зображення міста Вінниці та околиць

Для обчислення індексу NDWI використовується значення видимого зеленого спектру та ближній інфрачервоний діапазон:

$$NDWI = \frac{Green - NIR}{Green + NIR}$$

Головною складністю у визначенні водних пікселів є вибір коректного порогового значення. Якщо значення буде занадто низьке, то більшість пікселів, що дійсно відповідають воді, будуть визначені правильно, але загальний результат буде сильно зашумлений через міську забудову. Якщо ж поріг встановити занадто великим, то більшість міського шуму видалиться, але й втратяться тонкі ділянки річки, невеликі притоки та прибережні пікселі. На рисунку 2 зображена маска водних пікселів з пороговим значенням 0.05, що емпірично було визначене як компромісне.



Рис. 2. NDWI з порогим значенням 0.05

На рисунку 2 чітко видно озера та русло Південного Бугу, проте і присутні “зайві” пікселі, наприклад дахи деяких будівель.

Для очищення водної маски від шуму були використані алгоритми кластеризації DBSCAN та HDBSCAN. Вони належать до щільнісних методів кластеризації та здатні виділяти геопросторові об’єкти

довільної форми, маркуючи ізольовані пікселі як шум. Головною відмінністю DBSCAN від HDBSCAN є те, що перший працює з фіксованим радіусом сусідніх пікселів, а другий динамічно адаптується до змінної щільності, що на практиці дозволяє краще зберігати тонкі та протяжні озера та русла річок.

Алгоритм DBSCAN був застосований з такими параметрами: радіус сусідства – 3.5, мінімальна кількість точок для формування ядра кластера – 30. Додатково було відфільтровано кластери, менші за 120 пікселів, щоб прибрати великі об'єкти, які були визначені помилково як вода. На рисунку 3 представлений результат застосування DBSCAN.



Рис. 3. Застосування DBSCAN поверх маски NDWI

Завдяки фільтрації по розмірності кластерів був відкинутий помилковий об'єкт – дах ТЦ Sky Park. На рисунку 3 він знаходиться в області, позначеній зеленим квадратом. На рисунку 2 після застосування лише NDWI цей об'єкт добре видно. Проте, через особливість алгоритму, тонка ділянка річки Південний Буг, на якій відсутня локальна щільність пікселів, була класифікована як шум (позначено червоним квадратом).

Для алгоритму HDBSCAN було встановлено: мінімальний розмір кластера – 5, поріг, який гарантує, що кластери не розділяться далі, – 1.5. Він використовуються для створення великої кількості малих кластерів, для можливості наступної фільтрації за розміром. Після використання HDBSCAN кластери, що мають розмірність меншу за 120 пікселів, були теж прибрані. Результат представлений на рисунку 4.



Рис. 4. Застосування HDBSCAN поверх маски NDWI

Можна бачити, що застосування HDBSCAN разом з фільтрацією вирішило одночасно дві проблеми: і очищення маски від великих зайвих об'єктів, і збереження витягнутої форми водойм.

В таблиці нижче міститься кількісний аналіз та порівняння продуктивності обох алгоритмів разом з сирим NDWI. Варто зазначити, що точна площа води на досліджуваній ділянці невідома. Результати

оцінюються за ступенем фільтрації міського шуму в контрольних точках, збереженням зв'язності русла річки та присутності озер довільної форми після застосування алгоритмів кластеризації.

Таб. 1. Порівняння площі водних об’єктів, отриманих різними методами

Метод	Додатковий час на виконання, с	Фінальна кількість кластерів	Кількість пікселів	Площа, км^2
NDWI	–	–	47887	2.349
DBSCAN	0.3352	28	42338	2.077
HDBSCAN	12.2044	33	43767	2.147

Як видно з таблиці, у порівнянні з DBSCAN, застосування HDBSCAN дозволило зберегти додаткові п’ять кластерів. Водночас обчислювальна складність побудови ієрархічного дерева в HDBSCAN потребує майже на порядок більше часу, що може бути критичним у системах прийняття рішень, які аналізують великі площі місцевості в реальному часі.

Висновки

В роботі розглянуто застосування одного з найпоширеніших спектральних водних індексів, NDWI, для отримання маски водних пікселів на ділянці в межах міста Вінниця. Особливість цього алгоритму в тому, що для визначення, чи є конкретний піксель водою, використовуються спектральні властивості поверхонь. Оскільки деякі поверхні мають схожий альбедо з водою, алгоритм може давати хибно позитивні результати, що особливо відчутно при аналізі супутникових зображень міських забудов.

Для очищення маски водних пікселів від шуму були застосовані алгоритми кластеризації на основі щільності: DBSCAN та HDBSCAN. Розглянуті переваги та недоліки цих методів: проведено порівняння швидкості їх застосування, продемонстровано можливість адаптації до різних форм водних об’єктів. Емпірично отримано оптимальні вхідні параметри для цих алгоритмів, що дозволило відфільтрувати маску води від зайвих об’єктів та відкоригувати фінальну площу водної поверхні на ділянці.

Результати свідчать, що застосування методів щільнісної кластеризації для задач підрахунку площі водних об’єктів є ефективним та доцільним.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. А. О. Наюк, Є. М. Крижановський, І. М. . Штельмах, і О. О. Войцеховська, “Метод визначення площі дзеркал водних об’єктів водогосподарської ділянки з використанням супутникових зображень”, Вісник ВПІ, вип. 2, с. 71–78, Квіт. 2026. URL: https://doi.org/10.31649/1997-9266-2026-185-2-71-78
2. Li, J., Ma, R., Cao, Z., Xue, K., Xiong, J., Hu, M., & Feng, X. “Satellite Detection of Surface Water Extent: A Review of Methodology”. Water 14, no. 7, p. 1148, 2022. URL: https://doi.org/10.3390/w14071148
3. G. Kaplan, U. Avdan. “Object-Based Water Body Extraction Model Using Sentinel-2 Satellite Imagery.” European Journal of Remote Sensing 50 (1): pp. 137–143, 2017. URL: https://doi.org/10.1080/22797254.2017.1297540
4. A. Naiuk. NDWI usage together with (H)DBSCAN. Kaggle. URL: https://www.kaggle.com/code/andriinaiuk/ndwi-usage-together-with-h-dbscan (date of access: 09.06.2026)

Наюк Андрій Олексійович – аспірант кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: anaiuk.stu@gmail.com

Євгеній Миколайович Крижановський – канд. техн. наук, доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: kruzhan@gmail.com

Naiuk, Andrii O. – PhD in System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: anaiuk.stu@gmail.com

Kryzhanovsky, Evgeniy M. – candidate of technical sciences, associate professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kruzhan@gmail.com

УДК 004.8

О. В. Бісікало
А. А. Сердечна

ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ КОМПЛЕКСНОГО ФАКТЧЕКІНГУ ТА ВИЯВЛЕННЯ МАРКЕРІВ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ НА ОСНОВІ LLM

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто розробку інтелектуального веб-додатка для автоматизованого контент-аналізу та виявлення маркерів маніпулятивного впливу, клікбейту й дезінформації у новинних медіа-текстах. Запропонована система поєднує методи лексико-статистичного аналізу тексту з технологіями семантичного моделювання за допомогою двох архітектур великих мовних моделей (Llama 3 та Gemini 2.5 Flash), а також програмний модуль лінгвістичної декомпозиції та верифікації URL-адрес першоджерел за реєстрами довірених медіаплатформ. Описано функціональну структуру розробленого додатка на базі фреймворку Streamlit та наведено результати компаративного аналізу його роботи.

Ключові слова: великі мовні модели, медіа-маніпуляції, фактчекінг, комп'ютерна лінгвістика, Streamlit, лінгвістичні маркери.

Abstract

This paper examines the development of an intelligent web application for automated content analysis and the detection of markers of manipulative influence, clickbait and disinformation in news media texts. The proposed system combines methods of lexical-statistical text analysis with semantic modelling technologies using two large language model architectures (Llama 3 and Gemini 2.5 Flash), as well as a software module for linguistic decomposition and verification of source URLs against the registries of trusted media platforms. The functional structure of the developed application, based on the Streamlit framework, is described, and the results of a comparative analysis of its performance are presented.

Keywords: large language models, media manipulation, fact-checking, computational linguistics, Streamlit, linguistic markers.

Вступ

Сучасний інформаційний простір характеризується високим рівнем динамічності та значним поширенням дезінформації, клікбейту та прихованих маніпулятивних лінгвістичних технік. Традиційні інструменти контент-аналізу часто спираються виключно на фіксовані словники маркерів, що унеможливлює глибоке оцінювання контексту, логічних зв'язків та прихованого підтексту повідомлень. З огляду на це актуальним науково-практичним завданням є створення інтелектуальних систем моніторингу та верифікації медіа-текстів на стику прикладної лінгвістики та технологій штучного інтелекту. Особливого значення це набуває в контексті розвитку формальних засобів оцінювання сенсу текстової інформації для вдосконалення архітектур великих мовних моделей [1].

Метою роботи є розробка двосистемного лінгвістичного веб-додатка, здатного здійснювати комплексний лексичний, семантичний та фактологічний аналіз новинних заголовків та статей з метою визначення їхнього підсумкового індексу маніпулятивності й авторитетності [2].

Результати дослідження

Розроблений інтелектуальний сервіс реалізовано у вигляді веб-додатка мовою програмування Python із використанням фреймворку Streamlit [3]. Логічна структура системи складається з трьох послідовних етапів обробки вхідного текстового масиву:

Первинний лексико-статистичний аналіз. Програмні алгоритми за допомогою регулярних виразів автоматично обчислюють формальні лінгвістичні параметри заголовка. Визначається точна кількість знаків оклику, наявність маркерів емоційного нагнітання та відсоток використання верхнього регістру (Caps Lock), що дозволяє виявити первинні структурні аномалії тексту.

Аналіз авторитетності першоджерела (Фактчекінг). Програмний модуль здійснює лінгвістичну декомпозицію та парсинг URL-адреси, яку вводить користувач. Система автоматично витягує доменне ім'я другого рівня та порівнює його із завантаженими реєстрами: загальнонаціональним «білим списком» авторитетних ЗМІ України (за даними IMI) та реєстром офіційних регіональних порталів [5]. На основі збігів розраховується числовий індекс верифікації джерела (від 0% до 100%).

Ансамблевий семантичний аналіз (Оцінка LLM). Зібрані технічні метрики (відсоток Caps Lock, кількість знаків оклику) та індекс верифікації інтегруються у структурований промпт. Аналіз здійснюється паралельно двома мовними моделями: локальною Meta Llama 3 (через фонову службу Ollama [4]) та хмарною Google Gemini 2.5 Flash (через офіційний API). Це дозволяє реалізувати метод експертного ансамблю для мінімізації ризику лінгвістичних галюцинацій штучного інтелекту.

Експериментальна верифікація та аналіз результатів

Для підтвердження ефективності та оцінювання точності розробленого програмного комплексу було проведено тестові випробування за допомогою полярних за своєю семантико-синтаксичною структурою медіа-повідомлень.

Експеримент №1. Аналіз верифікованого інформаційного повідомлення

Вхідний заголовок: «Масштабні зміни в центрі Вінниці: де встановлять знаки та кого пускатимуть на вул. Соборну» [6]. Введено також URL-адресу джерела та текст статті.

На етапі первинної лінгво-статистичної фільтрації програмний модуль зафіксував нульову щільність знаків оклику та мінімальний коефіцієнт девіації регістру (всього 4% використання верхнього регістру, зумовленого виключно правописом власних назв). Модуль верифікації джерела успішно здійснив декомпозицію URL-адреси, ідентифікувавши домен vitatv.com.ua у реєстрі довірених регіональних медіа-платформ, унаслідок чого підсумковий індекс верифікації першоджерела склав 100%.

Під час компаративного семантичного аналізу зафіксовано повну конвергенцію (узгодженість) експертних оцінок обох досліджуваних великих мовних моделей:

- Модель Meta Llama 3 визначила рівень маніпулятивності у 20%. У ході лінгвістичного аналізу модель зафіксувала відсутність емоційного тиску чи гіперболізації, зазначивши, що окремі звернення («Вінничан та гостей міста просять бути уважними...») виступають як логічні заклики до уваги пасажирів, а не маніпулятивні елементи. Фінальний вердикт моделі: «Надійне інформаційне повідомлення».
- Модель Google Gemini 2.5 Flash встановила індекс маніпулятивності на рівні 15%. Обґрунтовуючи результат, ШІ-експерт зазначив, що використання лексем «Масштабні» та постановка запитань у заголовку є елементами залучення уваги, проте контекст статті повністю розкриває ці «зміни» як планові ремонтні роботи значного обсягу, що трансформує потенційно клікбейтну структуру на об'єктивний інформаційний анонс. Лінгвістичний аналіз моделі підтвердив використання суто нейтральної та фактологічної лексики («технічні засоби», «схему обмежень», «оновлення столітнього водогону»). Фінальний вердикт моделі: «Надійне інформаційне повідомлення».

Загальний графічний інтерфейс розробленої системи та результати проведення Експерименту №1 наведено на рисунках 1 та 2.

Рисунок 1 – Результати роботи модуля первинного аналізу та верифікації джерела для валідного тексту



Рисунок 2 – Експертна оцінка та лінгвістичні звіти моделей Llama 3 та Gemini 2.5 Flash

Експеримент №2. Аналіз деструктивного (маніпулятивного) медіа-тексту

Вхідний заголовок: «УВАГА! Нова Пошта дарує безкоштовні коробки з подарунками та грошові сертифікати кожному українцю на честь свого ювілею! Кількість обмежена!». Введено також URL-адресу джерела та текст статті.

Під час первинного лексико-статистичного аналізу програмний модуль виявив явні структурні та пунктуаційні аномалії: зафіксовано 3 знаки оклику та 6% використання верхнього регістру (Caps Lock), що свідчить про штучне нагнітання емоційного тону повідомлення. На Етапі 1 модуль декомпозиції URL-адрес виділив домен стороннього ресурсу novaposhta-gift.top. Оскільки зазначена платформа повністю відсутня у реєстрах офіційних організацій та білому списку ЗМІ, додаток згенерував попереджувальний статус «Незалежний або регіональний блог. Потребує додаткової контент-перевірки» та встановив низький індекс верифікації першоджерела — 40%.

На етапі інтелектуального аналізу ансамбль великих мовних моделей продемонстрував високу конвергенцію результатів, класифікувавши повідомлення як деструктивне:

- Модель Meta Llama 3 встановила рівень маніпулятивності на позначці 80%. ШІ обґрунтував висновок тим, що заголовок використовує три знаки оклику як спробу привернути надмірну увагу, а низький коефіцієнт контролю точності інформації (40%) вказує на ймовірний намір автора спонукати користувача до швидких дій. Модель ідентифікувала такі лінгвістичні прийоми, як емоційний тиск через знаки екстреності, гіперболізацію (маніпулювання обмеженою кількістю подарунків у кількості 47 одиниць для масштабу акції) та прямий заклик до дії, що змушує жертву приймати рішення без критичного осмислення. Остаточний вердикт моделі: «Маніпуляція».
- Модель Google Gemini 2.5 Flash зафіксувала критичний індекс маніпулятивності — 98%. Модель зазначила, що комбінація низької верифікації джерела, Caps Lock та надмірної пунктуації є прямим індикатором емоційного тиску. ШІ провів декомпозицію тексту та виділив такі лінгвістичні пастки:
    - Штучний дефіцит і терміновість: вирази «Кількість обмежена!», «Поспішайте, акція діє лише до кінця сьогоднішнього дня!» та «Залишилося всього 47 подарунків!».
    - Нереалістичні обіцянки: фраза про гарантоване отримання 5000 гривень за мінімальні дії («просте опитування»), що є прямою маніпуляцією та апелюванням до соціальної довіри з метою легітимізації пропозиції.
    - Заклик до дії: імперативи «Перейти за цим посиланням» та «Перейти до опитування та забрати свій приз», спрямовані на те, щоб змусити потенційну жертву діяти негайно, оминаючи етап раціональної перевірки інформації. Остаточний вердикт моделі: «Маніпуляція».

Графічні результати фіксації маніпулятивного та фішингового контенту у веб-додатку представлено на рисунках 3 та 4.



Рисунок 3 – Інтерфейс додатка під час лінгвістичного аналізу маркерів та домену фішингового ресурсу



Рисунок 4 – Глибокий аналіз маніпулятивних прийомів у звітах Llama 3 та Gemini 2.5 Flash

Висновки

За результатами роботи було розроблено та протестовано інтелектуальний двосистемний веб-додаток для автоматизованого оцінювання якості медіа-контенту. Застосування технології паралельного ансамблевого аналізу моделями Llama 3 та Gemini у поєднанні з лінгво-статистичним підрахунком маркерів дозволило досягти високої точності у диференціації сухих інформаційних повідомлень від маніпулятивних та фейкових текстів.

Додавання модуля лінгвістичного аналізу та верифікації URL-адрес за реєстрами довірених доменів суттєво знизило рівень лінгвістичних галюцинацій моделей, усунуло інформаційний шум у видачі та підвищило об’єктивність експертних оцінок, що робить додаток перспективним інструментом для розгортання локальних систем автоматизованого фактчекінгу.

Подальші дослідження у напрямку виявлення фейкової інформації з метою маніпулятивного впливу планується проводити шляхом навчання великих мовних моделей за аналогією з дитячим когнітивним розвитком [7], а також на основі удосконалення великих мовних моделей формальними засобами оцінки сенсу текстової інформації [8].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Потапенко С. П. Сучасна медіа-лінгвістика: напрями та методи аналізу маніпулятивного дискурсу / С. П. Потапенко. – К. : Знання, 2022. – 184 с.
2. Дадиверін, В.; Бісікало, О. Огляд та аналіз архітектури recursive language models у контексті розпізнавання фейкової інформації. ВНТКП ВНТУ. Факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Ukraine, feb. 2026. Available at: <https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2026/paper/view/27421/22504>. Date accessed: 03 Mar. 2026.
3. Streamlit Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.streamlit.io (дата звернення: 02.06.2026).
4.Ollama Open Source Repository [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://github.com/ollama/ollama (дата звернення: 02.06.2026).
5. Мапа рекомендованих медіа та «Білий список» українських ЗМІ [Електронний ресурс] // Інститут масової інформації (IMI). – 2025. – Режим доступу: https://imi.org.ua/monitorings/mapa-rekomendovanyh-media (Дата звернення: 03.06.2026).
6. Масштабні зміни в центрі Вінниці: де встановлять знаки та кого пускатимуть на вул. Соборну [Електронний ресурс] // ТРК «ВІТА». – 2026. – Режим доступу: https://vitatv.com.ua/misto/masshtabni-zminy-v-tsentri-vinnytsi-de (дата звернення: 04.06.2026).
7. Дадиверін В. В., Бісікало О. В. Аналіз та імплементація ідеї навчання великих мовних моделей за аналогією з дитячим когнітивним розвитком. – Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, Серія: Технічні науки, Том 36 (75) № 4 2025, Частина 2. – СС.103-109. – ISSN 2663-5941.
8. Омельченко В., Бісікало О. Удосконалення великих мовних моделей формальними засобами оцінки сенсу текстової інформації // Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2026.

Бісікало Олег Володимирович – д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: obisikalo@vntu.edu.ua

Сердечна Анастасія Андріївна – студентка групи 1ІСТ-24б, студентка групи 1ІСТ-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nastyaserdechna@gmail.com

Bisikalo Oleh V. – Dr. Sc. (Eng.), Professor, Head of the Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: obisikalo@vntu.edu.ua

Serdechna Anastasia A. – student of group 1IST-24b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: nastyaserdechna@gmail.com

УДК

О. В. Найдорф

В. М. Дубовой

РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО БАКА З ПІДІГРІВОМ ВОДИ В СЕРЕДОВИЩІ SCILAB/XCOS

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розроблено комплекс моделей бака з підігрівом води для накопичення та підтримання заданої температури в автоматичному режимі. Побудовано вербальну, структурну, функціональні та імітаційну моделі системи. Імітаційну модель реалізовано в середовищі Scilab/Xcos з використанням релейного керування нагрівачем, який підтримує температуру поблизу 50 °С. Результати моделювання підтвердили працездатність системи та показали зміну температури і рівня води під час роботи.

Ключові слова: бак з підігрівом води, теплообмінник, імітаційна модель, Scilab/Xcos, релейне керування, гістерезис, датчик температури, датчик рівня, гідродинамічний контур, термодинамічний контур.

Abstract

A set of models of a water heating tank with automatic temperature control was developed. Verbal, structural, functional, and simulation models of the system were created. The simulation model was implemented in Scilab/Xcos using on-off heater control to maintain the water temperature near 50 °C. The simulation results confirmed the operability of the system and demonstrated the behavior of water level and temperature during operation.

Keywords: water heating tank, heat exchanger, simulation model, Scilab/Xcos, on-off control, hysteresis, temperature sensor, level sensor, hydrodynamic circuit, thermodynamic circuit.

Вступ

У сучасних автоматизованих системах водопостачання широко використовуються баки для накопичення та підігріву води. Такі об’єкти забезпечують подачу води із заданою температурою та потребують контролю рівня, температури і роботи нагрівального елемента. Їх дослідження ускладнюється тим, що одночасно відбуваються гідродинамічні процеси, пов’язані зі зміною рівня води, та теплові процеси, пов’язані з її нагріванням.

Імітаційне моделювання дає змогу дослідити поведінку бака без створення фізичного прототипу. За допомогою моделі можна проаналізувати процес наповнення ємності, вплив вхідного і вихідного потоків води, а також роботу нагрівача при автоматичному підтриманні температури. Для цього доцільно використовувати середовище Scilab/Xcos, яке дозволяє наочно будувати структурні та імітаційні моделі динамічних систем.

Метою роботи є розробка комплексу моделей бака з підігрівом води, що включає вербальну, структурну, функціональні та імітаційну моделі, а також дослідження роботи системи під час наповнення бака і підтримання температури води в межах 45–55 °C із заданим значенням 50 °C.

Вербальна модель

Бак з підігрівом води — це технологічний об’єкт, призначений для накопичення води та підтримання її температури на заданому рівні. Нагрівання води здійснюється за допомогою внутрішнього теплообмінника у вигляді змійовика, через який проходить гарячий теплоносій. Система працює в автоматичному режимі за принципом зворотного зв’язку, використовуючи дані з датчиків температури та рівня.

Система складається з таких функціональних блоків:

- **Бак (ємність)** - основний конструктивний елемент для накопичення води. Поточний рівень води визначає об’єм рідини в баку та впливає на швидкість її нагрівання.
- **Теплообмінник (змійовик)** - нагрівальний елемент системи, через який проходить гарячий теплоносій. Він передає теплову енергію воді в баку без прямого змішування теплоносія з основною водою.
- **Вхідний потік води** - потік холодної води, що надходить у бак і збільшує рівень рідини. Надходження холодної води може знижувати загальну температуру в ємності.
- **Вихідний потік води** - потік підігрітої води, що відбирається з бака для потреб споживача.
- Контролер (релейний регулятор) - інформаційний блок, який керує процесом нагрівання. Він порівнює поточну температуру із заданим значенням 50 °C і формує команду на ввімкнення або вимкнення нагріву. При температурі 45 °C нагрів вмикається, а при 55 °C - вимикається.
- **Датчик температури та датчик рівня** - вимірювальні елементи, які контролюють стан системи. Датчик температури визначає поточну температуру води, а датчик рівня відстежує наповнення бака.



Рисунок 1 – Основні компоненти бака з підігрівом води з теплообмінником

Процес функціонування об’єкта включає дві основні фази:

- **Фаза 1** - Початкове наповнення та нагрів: характеризується нестаціонарними процесами, під час яких у бак надходить холодна вода, рівень рідини поступово зростає, а теплообмінник починає передавати теплову енергію воді.
- **Фаза 2** - Автоматичне підтримання температури: система переходить у режим регулювання, за якого контролер керує подачею тепла через теплообмінник. При зниженні температури до 45 °C нагрів вмикається, а при досягненні 55 °C - вимикається, що дозволяє підтримувати температуру біля заданого значення 50 °C.

На роботу системи впливають температура вхідної холодної води, витрата води на виході та теплові втрати через стінки бака. Теплоізоляція зменшує ці втрати, однак у моделі вони враховуються як додаткове температурне збурення.

Структурна модель (граф)

Взаємозв’язки між інформаційними, матеріальними та енергетичними потоками системи автоматичного керування представлено у вигляді орієнтованого графа структурної моделі об’єкта (рис. 2). У графі відображено взаємодію бака, теплообмінника, вхідного та вихідного потоків води, датчиків температури і рівня, контролера та навколишнього середовища.



Рисунок 2 - Граф структурної моделі бака з підігрівом води з теплообмінником

Функціональні моделі блоків

Для кожного функціонального блока системи визначено його тип та сформовано відповідне математичне підґрунтя. Основними процесами в моделі є зміна рівня води в баку, нагрівання води через теплообмінник та автоматичне керування подачею тепла.

Контролер є нелінійним статичним елементом, який порівнює поточну температуру води із заданим значенням та формує керуючий сигнал:

$$e(t) = T_{set} - T(t)$$

де T_{set} = 50 °C - задана температура води, T(t) - поточна температура в баку.

Керування нагріванням здійснюється за релейним законом з гістерезисом:

$$u(t) = 1, якщо\ T(t) \leq 45\ °C$$

$$u(t) = 0, якщо\ T(t) \geq 55\ °C$$

де u(t)=1 - нагрівання увімкнено, u(t)=0 - нагрівання вимкнено. У проміжку 45 °C < T(t) < 55 °C стан нагрівання не змінюється.

Гідродинамічний контур бака описується інтегруючою моделлю. Швидкість зміни рівня води визначається різницею між вхідним і вихідним потоками:

$$h(t) = h^0 + \frac{1}{A}\int (F_{in} - F_{out})dt$$

де h_0 - початковий рівень води в баку, A - площа поперечного перерізу бака, $F_{in} = 25.5$ - вхідний потік води, $F_{out} = 25$ - вихідний потік води.

У моделі також використано обмеження максимального рівня води:

$$h(t) \leq h_{max}$$

$h_{max} = 25$максимальний рівень заповнення бака.

Теплообмінник розглядається як динамічний блок першого порядку, оскільки передача тепла від теплоносія до води відбувається з певною інерційністю:

$$W(s) = \frac{1}{1 + T_h \cdot s}$$

де $T_h = 10$ с - стала часу теплообмінного контуру.

Термодинамічний контур описує зміну температури води в баку. Температура залежить від теплової потужності, що передається через теплообмінник, теплових втрат та поточного рівня води:

$$\frac{dT}{dt} = \frac{P_{heat(t)} - P_{loss}}{c \cdot \rho \cdot A \cdot h(t)}$$

де $P_{heat(t)}$ - теплова потужність, що надходить від теплообмінника, $P_{loss} = 15$ - теплові втрати, c·ρ·A - конструктивний коефіцієнт теплоємності, h(t) - поточний рівень води в баку.

Датчики температури та рівня розглядаються як пасивні статичні елементи з одиничними коефіцієнтами передачі:

$$T_{measured(t)} = T(t)$$

$$h_{measured(t)} = h(t)$$

Імітаційна модель у середовищі Scilab/Xcos

Імітаційну модель системи автоматичного керування баком з підігрівом води реалізовано за допомогою блоків бібліотеки графічного візуального моделювання Xcos пакету Scilab (рис. 3).



Рисунок 3 — Структура імітаційної моделі бака з підігрівом води в середовищі Scilab/Xcos

Структура моделі об’єднує гідродинамічний, теплообмінний, термодинамічний контури та контур керування. Гідродинамічний контур на основі інтегратора моделює зміну рівня води в баку при вхідному потоці ($F_{in} = 25.5$) ум. од. та вихідному потоці ($F_{out} = 25$) ум. од. Оскільки вхідний потік є більшим за вихідний, рівень води поступово зростає, а після досягнення заданого обмеження стабілізується.

Теплообмінний контур описує передачу теплової енергії до води в баку. Інерційність процесу нагрівання враховано аперіодичною ланкою першого порядку зі сталою часу ($T_h = 10$) с. Термодинамічний контур моделює зміну температури води з урахуванням теплової потужності, теплових втрат (P_{loss}=15) ум. од. та поточного рівня води в баку.

Система керування містить релейний регулятор з гістерезисом. Задана температура становить ($T_{set} = 50^{\backslash circ}$ C). При зниженні температури до 45 °C нагрівання вмикається, а при досягненні 55 °C - вимикається. Результати комп’ютерного моделювання представлено на рис. 4 та рис. 5.



Рисунок 4 — Графік набору води в бак.

Як видно з рис. 4, рівень води в баку спочатку зростає майже за лінійним законом. Це пояснюється тим, що вхідний потік води ($F_{in} = 25.5$) ум. од. є трохи більшим за вихідний потік ($F_{out} = 25$) ум. од. Через позитивну різницю потоків бак поступово наповнюється. Після досягнення приблизно 25 умовних одиниць рівень води стабілізується та надалі залишається майже незмінним. Це пов'язано з обмеженням максимального рівня в моделі, яке імітує заповнення бака до допустимого значення.



Рисунок 5 — Графік зміни температури води в баку при релейному керуванні нагріванням

На рис. 5 показано зміну температури води в баку під час роботи системи автоматичного керування. На початку моделювання температура знижується через надходження холодної води та інерційність теплообмінного контуру. Передача тепла до води відбувається із затримкою, тому на початковій ділянці охолоджувальний вплив вхідного потоку переважає.

Після цього температура починає поступово зростати. Під час наповнення бака збільшується кількість води, тому процес нагрівання відбувається плавно. Перше вимкнення нагрівання відбувається після заповнення бака та досягнення температурою верхньої межі регулювання.

У подальшому система переходить у режим автоматичного підтримання температури поблизу заданого значення 50 °C. Коли температура знижується до нижньої межі, нагрівання вмикається, а після досягнення верхньої межі — вимикається. Через інерційність теплообмінника температура змінюється коливально, що й спостерігається на графіку.

Висновки

Комп'ютерне моделювання підтвердило працездатність побудованої імітаційної моделі. Графік рівня води демонструє процес наповнення бака та подальшу стабілізацію після досягнення заданого обмеження. Графік температури показує роботу системи автоматичного підігріву: спочатку відбувається наповнення бака та поступове нагрівання води, після чого система переходить у режим релейного регулювання.

Отримані результати показують, що система здатна підтримувати температуру води поблизу заданого значення 50 °C за рахунок вмикання та вимикання нагрівання в межах гістерезису. Розроблена модель може бути використана для аналізу роботи бака з підігрівом води та налаштування параметрів автоматичного керування без створення фізичного прототипу.

Список використаної літератури

1. Моделювання та оптимізація систем : підручник / [Дубовой В. М., Квєтний Р. Н., Михальов О. І., Усов А. В.]. – Вінниця : ПП «ТД «Едельвейс», 2017. – 804 с.
2. Дубовой В. М. Моделювання процесів і систем керування : навчальний посібник / В. М. Дубовой, С. М. Москвіна, О. Д. Никитенко. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 202 с.
3. Scilab. Xcos: dynamic systems modeler and simulator. URL: https://www.scilab.org/software/xcos (дата звернення: 05.06.2026).
4. Cadafalch J. Modelling of storage tanks with immersed heat exchangers / J. Cadafalch. – 2015. URL: https://upcommons.upc.edu/bitstreams/b41320bc-8984-493f-8486-38d1b0fcb57e/download (дата звернення: 05.06.2026).
5. Xcos for beginners – tutorial. Scilab. URL: https://www.scilab.org/xcos-for-beginners-tutorial (дата звернення: 05.06.2026).
6. Бойлер непрямого нагріву: пристрій, принцип роботи і вибір. URL: https://bakilux.com/ua/blog/bojler-nepryamogo-nagrivu-pristrij-printsip-roboti-i-vibir/ (дата звернення: 05.06.2026).

Найдорф Олексій Володимирович – студент групи 3АКІТР-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: onajdorf@gmail.com

Науковий керівник: **Дубовой Володимир Михайлович** — д-р техн. наук, професор, професор кафедри комп'ютерних систем управління, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Naidorf Oleksii - Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: onajdorf@gmail.com

Supervisor: **Volodymyr Dubovoy** — Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Computer Control Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

А. О. Шлапак

В. М. Дубовой

РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ АВТОМАТИЧНИХ ДВЕРЕЙ В СЕРЕДОВИЩІ SCILAB/XCOS

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розроблено комплекс моделей автоматичних дверей з електроприводом, що включає вербальну, функціональні та імітаційну моделі. Функціональні моделі описують динамічні характеристики електроприводу та кінематику руху полотна дверей з урахуванням конструктивних обмежень ходу. Імітаційну модель реалізовано в середовищі Scilab/Xcos із використанням зворотного зв'язку за положенням, аперіодичної ланки та блоку насичення. Результати моделювання підтверджують працездатність розробленої системи, демонструючи плавне відкриття, стабілізацію у відкритому стані та безпечне закриття дверей.

Ключові слова: *автоматичні двері, електропривід, імітаційна модель, Scilab/Xcos, зворотний зв'язок, динаміка, блок насичення.*

Abstract

A set of models of automatic doors with an electric drive has been developed, including verbal, functional and simulation models. Functional models describe the dynamic characteristics of the electric drive and the kinematics of the door leaf movement, taking into account the design limitations of the stroke. The simulation model is implemented in the Scilab/Xcos environment using position feedback, an aperiodic link and a saturation block. The simulation results confirm the operability of the developed system, demonstrating smooth opening, stabilization in the open state and safe closing of the door.

Keywords: *automatic doors, electric drive, simulation model, Scilab/Xcos, feedback, dynamics, saturation block.*

Вступ

У сучасних системах автоматизації будівель, транспортних вузлів та промислових об'єктів важливе місце посідають автоматичні вхідні групи. Дослідження та оптимізація таких об'єктів спрямовані на забезпечення плавності руху, високої швидкості реагування та безпеки для пішоходів.

Імітаційне моделювання дозволяє досліджувати поведінку системи без побудови коштовних фізичних прототипів, що суттєво спрощує аналіз динамічних навантажень на привід. Застосування відкритої платформи Scilab/Xcos дозволяє ефективно проектувати контури керування та підбирати параметри регуляторів для забезпечення оптимального закону руху полотна дверей.

Метою роботи є розробка комплексу динамічних моделей автоматичних дверей та дослідження їх перехідних характеристик при виконанні повного циклу роботи (відкриття — очікування — закриття) засобами середовища Scilab/Xcos.

Вербальна модель

Автоматичні двері — це мехатронний об'єкт, призначений для перекриття або звільнення прорізу за сигналами від датчиків руху чи системи керування. Система працює в автоматичному режимі за принципом зворотного зв'язку за положенням.

Система складається з таких функціональних блоків:

- Електропривід (двигун з редуктором) — виконавчий елемент, що перетворює електричний сигнал керування в механічний рух. Має власну електромагнітну та механічну інерцію.
- Механічна передача та полотно дверей — здійснює безпосереднє переміщення стулки. Перехід від обертального руху двигуна (швидкості) до лінійного переміщення (положення) описується математичною операцією інтегрування.
- Обмежувач ходу (елемент насичення) — конструктивні упори або кінцеві вимикачі, що фізично обмежують координату руху дверей у діапазоні від

повністю закритого до повністю відкритого стану.

- Блок завдання сигналів (задавач інтенсивності) — формує вхідні команди на відкриття та закриття дверей (наприклад, при наближенні людини).
- Регулятор (підсилювач) — інформаційний блок, який обчислює неузгодженість між заданим і поточним положенням дверей та масштабує керуючий сигнал для приводу.
- Датчик положення — вимірювальний елемент у колі зворотного зв’язку, що фіксує поточну координату стулки.



Рисунок 1 – Основні компоненти та логічні блоки автоматичних дверей відповідно до параметрів САК

Процес функціонування об'єкта включає три основні фази:

1. Фаза 1 — Плавне відкриття: За сигналом від датчика система відпрацьовує неузгодженість. Інерційність приводу обмежує миттєвий ривок, забезпечуючи плавне прискорення стулки до досягнення крайнього положення.
2. Фаза 2 — Утримання у відкритому стані: Двері фіксуються у точці

максимального насичення, забезпечуючи безперешкодний прохід.

3. Фаза 3 — Закриття: Після зникнення сигналу завдання (або подачі протифазного імпульсу) система повертає стулку у вихідне положення .

Структурна модель (Граф)

Взаємозв'язки між інформаційними, матеріальними та енергетичними потоками системи автоматичного керування дверима представлено у вигляді орієнтованого графа структури об'єкта (рис. 2). Вершини графа відповідають функціональним блокам системи, а дуги (стрілки) визначають напрямки та характер взаємодії між ними.



Рисунок 2 – Граф структурної моделі автоматичних дверей (взаємозв'язок контуру керування)

Функціональні моделі блоків

Для кожного функціонального блока динамічної системи автоматичного

керування дверима визначено його тип (статичний чи динамічний) та сформовано відповідне математичне підґрунтя, що відображає перетворення сигналів.

1. Блок завдання вхідного сигналу (Суматор команд)

Вхідний сигнал формується як результат суперпозиції (додавання) двох часових зсунутих сходинкових функцій (блоків STEP). Він задає бажану траєкторію руху дверей (команду на повне відкриття на 1-й секунді та команду на закриття на 16-й секунді):

$$\mathbf{y_{(set)(t)} = U_{1(t-1)} - U_{2(t-16)}}$$

де , , а амплітуда сигналів підібрана так, щоб забезпечити повний хід стулки.

2. Елемент порівняння (Суматор зворотного зв'язку)

Є нелінійним статичним елементом, що миттєво обчислює помилку неузгодженості (відхилення) між заданим положенням дверей та їх фактичним поточним положенням , яке надходить по колу головного зворотного зв'язку:

$$\mathbf{e(t) = y_{(set)(t)} - y(t)}$$

3. Пропорційний регулятор (Підсилювач)

Статичний підсилювальний елемент, який масштабує отриману помилку неузгодженості з заданим коефіцієнтом передачі . Він формує динамічне зусилля для приводу, пропорційне поточному відхиленню:

$$\mathbf{u(t) = 1.2 * e(t)}$$

4. Електропривід (Інерційна ланка)

Розглядається як динамічний блок, теплова, електрична та механічна інерція якого апроксимується передавальною функцією аперіодичної (інерційної) ланки першого порядку. Блок визначає швидкість зміни вихідної механічної координати (швидкості руху стулки) залежно від вхідної напруги керування:

$$\mathbf{W(s) = \frac{V(s)}{U(s)} = \frac{1}{1 + s}}$$

де — стала часу розгону та гальмування приводу. У часовій області цей процес описується диференціальним рівнянням:

$$\frac{dv(t)}{dt} + v(t) = u(t)$$

5. Кінематичний контур (Інтегратор)

Є чистим динамічним інтегруючим блоком. Він здійснює математичний перехід від розрахованої швидкості приводу до лінійного переміщення (положення) дверного полотна у часі:

$$y_{(\text{поз})(t)} = \int_0^t v(\tau) d \backslash tau$$

6. Обмежувач ходу (Блок насичення SATURATION)

Нелінійний статичний елемент з одиничним коефіцієнтом передачі в робочій зоні. Він моделює конструктивні обмеження фізичного простору (механічні упори прорізу), за межі яких дверне полотно не може переміститися. Робочий хід обмежено в діапазоні від (повністю закриті двері) до (повністю відкриті двері):

$$\begin{cases} 1, & \text{якщо } y_(\text{поз})(t) > 1 \\ y_{(\text{поз})(t)}, & \text{якщо } 0 \le y_{(\text{поз})(t)} \le 1 \\ 0, & \text{якщо } y_{(\text{поз})(t)} < 0 \end{cases}$$

Імітаційну модель у середовищі Scilab/Xcos

Імітаційну модель системи автоматичного керування дверима реалізовано за допомогою стандартних блоків палітри Xcos (рис. 3).



Рисунок 3 — Схема імітаційної моделі автоматичних дверей у середовищі Xcos

Вхідний сигнал формується комбінацією двох генераторів сходинкових функцій (Step), підімкнених до суматора, що дозволяє задати часові інтервали для відкриття та закриття. Контур містить блок порівняння зі зворотним зв'язком, підсилювач з коефіцієнтом , блок передавальної функції 1/(1+s), інтегратор та блок обмеження SATURATION. Візуалізація процесу здійснюється за допомогою блоку осцилографа (CSCOPE), синхронізованого за тактовим генератором.

Аналіз результатів моделювання

Графік перехідного процесу (рис. 3) наочно ілюструє поведінку системи:



Рисунок 4 — Графік перехідного процесу положення автоматичних дверей у часі

- Інтервал 0–1 с: Двері перебувають у закритому стані ().
- Інтервал 1–3 с: На 1-й секунді надходить команда на відкриття.

Завдяки наявності аперіодичної ланки та інтегратора, положення дверей змінюється плавно, без критичних ударних навантажень на механіку. На 3-й секунді стулка досягає координати .

- Інтервал 3–16 с: Працює блок насичення.

Двері стабільно утримуються у повністю відкритому стані, попри те, що інтегральний сигнал усередині контуру може накопичуватися.

- Інтервал 16–18 с: На 16-й секунді подається команда на закриття.

Система демонструє дзеркальний плавний спуск. Поблизу позначки (рівень) спостерігається зміна характеру кривої (злам графіка), що обумовлено нелінійністю контуру зворотного зв'язку та гальмуванням приводу перед повною зупинкою. На 18-й секунді двері повністю закриваються.

Висновки

У роботі розроблено математичну та імітаційну модель автоматичних дверей у середовищі Scilab/Xcos. Моделювання підтвердило високу точність відпрацювання заданої траєкторії руху стулки. Введення блоку насичення дозволило адекватно відтворити фізичні обмеження ходу дверей, а використання аперіодичної ланки забезпечило необхідну плавність ходу, що мінімізує знос механічних частин реального об'єкта. Отримана модель може слугувати базою для проектування промислових контролерів дверних приводів та ліфтних систем.

Список використаної літератури

1. Моделювання та оптимізація систем : підручник / [Дубовой В. М., Квєтний Р. Н., Михальов О. І., Усов А. В.]. – Вінниця : ПП «ТД «Едельвейс», 2017.

2. Дубовой В. М. Моделювання процесів і систем керування : навчальний посібник / В. М. Дубовой, С. М. Москвіна, О. Д. Никитенко. – Вінниця : ВНТУ, 2009.

3. Зайцев М. О. Моделювання динамічних систем у середовищі Scilab/Xcos : метод. вказівки / М. О. Зайцев. – Дніпро : НТУ «ДП», 2020. – 88 с.

4. Принцип роботи та переваги автоматичних дверей. URL: https://ua.chinaautomaticdoor.net/info/working-principle-and-advantages-of-automatic-94601070.html (дата звернення: 07.06.2026).

5.Принцип роботи та будова автоматичних розсувних дверей. URL: https://www.build-portal.com.ua/автоматичні-двері-конструкція-та-привід

Шлапак Артем Олександрович — студент групи 1АКІТР-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: 01-24-039.stud@vntu.edu.ua

Науковий керівник**: Дубовой Володимир Михайлович** — д-р техн. наук, професор, професор кафедри комп'ютерних систем управління, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Shlapak Artem Oleksandrovych — student of group 1АКИТР-24б, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: 01-24-039.stud@vntu.edu.ua

Scientific supervisor**: Dubovoy Volodymyr Mykhailovych** — Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Computer Control Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.89:311.2:616-036.22

Б. В. Бобко[1]
С. О. Жуков[1]

ВИЯВЛЕННЯ СТРУКТУРНИХ І СЕМАНТИЧНИХ АНОМАЛІЙ У МЕДИЧНИХ ЗАПИСАХ ЗАСОБАМИ ГЕТЕРОГЕННИХ ГРАФОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

Роботу присвячено задачі виявлення аномалій у записах системи охорони здоров'я України. Запропоновано метод побудови гетерогенного графа медичних даних із вузлами типів: пацієнт, ICD-10, ICPC-2, ACHI, заклад та направлення. На датасеті (281 167 записів, 192 799 пацієнтів, 149 закладів) побудовано граф з понад 5 млн ребер та виявлено два рівні аномалій: структурний (пацієнти зі структурно нетиповим профілем зв'язності у графі, виявлені GAE) та семантичний (незвичайні поєднання кодів, виявлені HetGNN). Коефіцієнт Спірмена між рейтингами аномальності моделей становив $\rho = -0{,}010$, що свідчить про практично відсутню рангову узгодженість результатів GAE та HetGNN і вказує на виявлення ними різних аспектів аномальності (перетин top-100 аномалій порожній, Jaccard = 0).

Ключові слова: виявлення аномалій, електронні медичні записи, гетерогенні графові нейронні мережі.

Abstract

The paper addresses anomaly detection in Ukraine's electronic health records (EHR). A heterogeneous graph of medical data is constructed with node types: patient, ICD-10, ICPC-2, ACHI, facility, and referral. Applied to a dataset (281,167 records, 192,799 patients, 149 facilities), the graph contains over 5 million edges. Two anomaly levels were identified: structural (patients structurally atypical in their graph-connectivity profile, detected by GAE), and semantic (unusual code co-occurrences, detected by HetGNN). The Spearman correlation coefficient between the models' anomaly rankings was $\rho = -0.010$, indicating virtually no rank-order agreement between the GAE and HetGNN results and suggesting that the models identify different aspects of anomalousness (the top-100 anomaly sets are disjoint, Jaccard = 0).

Keywords: anomaly detection, electronic health records, heterogeneous graph neural networks.

Вступ

Впровадження електронних медичних записів (ЕМЗ) у систему Національної служби здоров'я України (НСЗУ) відкрило можливості для масштабного аналізу медичних даних, однак водночас поставило задачу автоматизованого виявлення аномалій та помилок кодування. ЕМЗ НСЗУ містять структуровану інформацію із застосуванням трьох міжнародних систем класифікації: ICD-10 — для кодування діагнозів; ICPC-2 — для фіксації причин звернення пацієнта впродовж року до встановлення діагнозу; ACHI — для реєстрації процедур. Методи машинного навчання є ефективним інструментом для виявлення аномалій у медичній статистиці, де традиційний підхід ускладнено дефіцитом розмічених даних [1, 2].

Графові нейронні мережі (GNN) — клас методів глибокого навчання, що безпосередньо опрацьовує дані у вигляді графів. На відміну від класичних архітектур (CNN, RNN), GNN здійснюють ітеративне передавання повідомлень між пов'язаними вузлами: кожен вузол оновлює свій прихований стан, агрегуючи інформацію від сусідів. Це робить GNN особливо придатними для аналізу медичних записів, де коди ICD-10, ICPC-2 та ACHI пов'язані клінічними залежностями: симптом (ICPC-2) передує діагнозу (ICD-10), а діагноз визначає набір процедур (ACHI). Аномальні записи отримують ізольоване представлення у просторі ембедингів, що слугує сигналом для виявлення. GNN успішно застосовуються для ієрархічного кодування ICD-10 [3], моделювання гетерогенних структур ЕМЗ [5] та виявлення аномальних патернів у задачах медичного аналізу даних [2].

Метою роботи є розроблення та апробація методу виявлення аномалій у медичних записах НСЗУ на основі гетерогенного графа, що відображає зв'язки ICPC-2 → ICD-10 → ACHI, а також комплексне виявлення структурних та семантичних аномалій в єдиному аналітичному фреймворку.

Результати дослідження

Для дослідження використано датасет, що містить 281 167 записів від 192 799 унікальних пацієнтів з 149 медичних закладів. Медичні записи перетворено у гетерогенний граф $G = (V, E)$ із 6 типами вузлів та 8 типами ребер (рис. 1); характеристики наведено у табл. 1.

Таблиця 1. Характеристики гетерогенного графа ЕМЗ. (*) — ключовий сигнал аномалії

Тип вузла	Кількість вузлів	Тип ребра	Кількість ребер
Пацієнти	192 799	has_symptom (пацієнт → ICPC-2)	997 126
ICPC-2	1 073	diagnosed_with (пацієнт → ICD-10)	279 767
ICD-10	43	preceded (*) (ICPC-2 → ICD-10)	18 468
ACHI	3 990	received (пацієнт → ACHI)	3 119 313
Заклади	149	at (пацієнт→заклад)	202 700
Направлення	1 688	treated_by (ICD-10→ACHI)	48 284
—	—	generated_completed (ACHI → напр.)	590 148
—	—	generated_unfulfilled (ACHI → напр.)	447 667

Інспекція ребер preceded на основі правил виявила 17 980 з 18 468 пар (97,4 %) зі структурною невідповідністю. Аналіз показав, що значна частина таких випадків пов'язана з компонентними кодами ICPC-2, які позначають направлення у вторинну ланку, а не клінічний симптом. Це свідчить не лише про наявність потенційних невідповідностей у даних, а й про необхідність формування формальної таблиці відповідності ICPC-2 → ICD-10 для зменшення кількості хибнопозитивних спрацювань.



Рисунок 1 – Схема гетерогенного графа ЕМЗ: 6 типів вузлів, 8 типів ребер; ребро preceded – ключовий сигнал аномалії кодування

GAE [4] навчається на k-NN графі пацієнтів (k = 15, 2 891 985 ребер) з 8-вимірними ознаками (вік, стать, циклічно закодований місяць діагнозу (sin/cos) та чотири показники зв'язності у графі — кількість пов'язаних кодів ICD-10, ICPC-2, ACHI та закладів), оптимізуючи комбіновану функцію втрат реконструкції суміжності та ознак. Оцінка аномальності — локальна відносна помилка реконструкції ознак:

$$score(v) = log\left(1 + \frac{e(v)}{\mu_k(v)}\right), \quad (1)$$

де $e(v) = \|x_v - \hat{x}_v\|^2$ — помилка реконструкції 8-вимірного вектора ознак вузла v декодером із латентного представлення (x_v — вектор ознак вузла: вік, стать, циклічно закодований місяць діагнозу (sin/cos) та чотири показники зв'язності у графі; $\hat{x}_v$ — його реконструкція декодером); $\mu_k(v)$ — середня помилка реконструкції серед $k = 15$ найближчих сусідів вузла v у просторі ознак. Перед використанням значення (1) додатково нормалізується у діапазон [0, 1]. Формула виявляє пацієнтів, чия помилка реконструкції суттєво перевищує помилку їхнього найближчого оточення, тобто структурно нетипових у локальному контексті.

HeteroGNN на основі HeteroConv із агрегацією GraphSAGE для кожного типу ребра гетерогенного графа (сім із восьми типів зв'язків — received виключено через велику кількість ребер (~3,1 млн), прихований вимір 64, латентний вимір 32) навчається відновлювати вектор ознак пацієнта; оцінка аномальності — Local Outlier Factor (LOF, k = 50) у нормалізованому просторі отриманих ембедингів пацієнтів.

GAE (200 епох, прихований вимір 64, латентний 32) ідентифікував як найбільш аномальні пацієнтів з показником score = 1,000, у яких зафіксовано ICD-10 діагнози з діагностичних глав L (шкіра), N (сечостатева), G (нервова) та M (опорно-рухова). Через масовий збіг максимальних оцінок (score = 1,000) GAE радше виокремлює структурно нетипових пацієнтів за профілем зв'язності у графі, ніж стабільно ранжує окремі випадки. HetGNN виявив аномальні семантичні поєднання: J00–J99 (дихальна система) з O24 (гестаційний діабет) або D50–D53 (анемія); код F10 (розлади внаслідок вживання алкоголю) присутній у 6 з 10 найбільш аномальних пацієнтів за версією HetGNN. Коефіцієнт Спірмена між рейтингами моделей становив $\rho = -0{,}010$ ($p < 0{,}001$), що свідчить про низьку узгодженість результатів GAE та HetGNN. Оскільки в задачі виявлення аномалій вирішальною є узгодженість саме на вершині рейтингу, а не глобальна рангова кореляція (яку розмиває велика маса типових пацієнтів), додатково оцінено перетин множин найаномальніших пацієнтів. Він виявився порожнім: Jaccard@10 = Jaccard@50 = Jaccard@100 = 0,000, тобто GAE та HetGNN не поділяють жодного спільного випадку серед 100 найаномальніших пацієнтів. Це може вказувати на потенційну взаємодоповнюваність моделей: GAE краще виявляє структурні аномалії документування, тоді як HetGNN фіксує семантичні відхилення у поєднаннях медичних кодів.

Висновки

У роботі запропоновано та апробовано метод виявлення аномалій у медичних записах на основі гетерогенних графових нейронних мереж. У використаному датасеті було виявлено два рівні аномалій: структурний (пацієнти зі структурно нетиповим профілем зв'язності у графі, виявлені GAE) та семантичний (незвичайні поєднання кодів F10, J00–J99 з O24/D50–D53, виявлені HetGNN). Значення $\rho = -0{,}010$ та порожній перетин top-k аномалій (Jaccard = 0) свідчать про практично відсутню рангову узгодженість і взаємодоповнюваність моделей. У поєднанні з якісним аналізом виявлених випадків це може вказувати на їхню потенційну взаємодоповнюваність.

Результати відкривають додаткові напрями для подальшої роботи: розроблення формальної таблиці відповідності ICPC-2 → ICD-10 на основі SNOMED CT/UMLS для точнішого визначення аномальних пар кодів; розроблення федеративного варіанта методу (FL-GNN) для виявлення міжзакладових аномалій без централізації персональних даних у мережі зі 149 закладів; інтеграція методів пояснюваності, зокрема SHAP та GNN Attribution, як необхідна умова практичного впровадження.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. De Meulemeester H., De Smet F., van Dorst J., Derroitte E., De Moor B. Explainable unsupervised anomaly detection for healthcare insurance data. BMC Medical Informatics and Decision Making. 2025. Vol. 25, No. 1. Article 14. DOI: https://doi.org/10.1186/s12911-024-02823-6

2. Бобко Б. В., Жуков С. О. Методи машинного навчання для виявлення аномалій у медичній статистиці України: аналітичний огляд. Вінницький національний технічний університет. URL: https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/49988
3. Xi S., Shi J., Yan J., Lin M., Zhou X., Cheng Y., Ding H., Kang C.C. Breaking barriers in ICD classification with a robust graph neural network for hierarchical coding. Scientific Reports. 2025. Vol. 15. Article 25676. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-10590-1
4. Kipf T.N., Welling M. Variational Graph Auto-Encoders. arXiv preprint. 2016. arXiv:1611.07308. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.1611.07308
5. Hu Z., Dong Y., Wang K., Sun Y. Heterogeneous Graph Transformer. Proceedings of The Web Conference 2020 (WWW '20). ACM, 2020. P. 2704–2710. DOI: https://doi.org/10.1145/3366423.3380027

Бобко Богдан Володимирович — аспірант кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: bobko.bogdan@gmail.com
Жуков Сергій Олександрович — кандидат технічних наук, доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: sazhukov@gmail.com

Bobko Bohdan V. – Postgraduate student of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bobko.bogdan@gmail.com
Zhukov Serhii O. **–** Candidate of technical sciences, associate professor of the department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sazhukov@gmail.com

УДК [004.9:378.014.6](043.2)

Є. В. Боримський
С. О. Жуков

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛІ ДЕРЕВА РІШЕНЬ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Дослідження присвячене процесам навчання, оптимізації та тестування моделей машинного навчання для подальшого використання в інформаційній технології аналізу та прогнозування продуктивності студентів закладу вищої освіти. Проведено порівняльний аналіз базової та оптимізованої моделей, оцінено їхню точність за ключовими метриками (R^2, MAE, RMSE, MAPE) та підтверджено покращення прогнозної здатності після налаштування гіперпараметрів.

Ключові слова: машинне навчання, прогнозування, продуктивність студентів, оптимізація гіперпараметрів, тестування моделей, заклад вищої освіти.

Abstract

The research is devoted to the training, optimization, and testing of machine learning models for further use in information technology to analyze and predict the productivity of higher education students. A comparative analysis of the basic and optimized models was carried out, their accuracy was evaluated according to key metrics (R^2, MAE, RMSE, MAPE), and the improvement of predictive ability after hyperparameter tuning was confirmed.

Keywords: machine learning, forecasting, student productivity, hyperparameter optimization, model testing, institution of higher education.

Вступ

В умовах інтенсивної цифровізації освітнього середовища проблема аналізу та своєчасного прогнозування продуктивності студентів залишається надзвичайно актуальною. Після збору даних та проведення розвідувального аналізу (EDA) критичним етапом побудови надійної інформаційної технології є конструювання математичного апарату — моделей машинного навчання [1].

Створення точного прогнозу неможливе лише завдяки базовим алгоритмам, оскільки вони часто страждають від проблеми перенавчання (overfitting), коли модель ідеально запам’ятовує тренувальний набір, але втрачає здатність до узагальнення нових даних. Розв'язання цієї проблеми полягає в тестуванні моделей на відкладених вибірках та кропіткій оптимізації їхніх гіперпараметрів [2].

Актуальність дослідження зумовлена тим, що висока точність машинного прогнозування є запорукою коректної роботи систем раннього попередження. Це дає змогу закладам освіти своєчасно виявляти ризики зниження академічної успішності та персоналізувати підтримку студентів у цифровому середовищі.

Отже, метою роботи є проведення навчання, оптимізації та тестування моделей машинного навчання для інформаційної технології аналізу та прогнозування продуктивності студентів.

Результати дослідження

Для побудови моделей було використано набір даних «Student Productivity and Digital Distraction», що містить 20 000 записів. Цей датасет містить 18 змінних, які комплексно описують академічні результати (відвідуваність, виконані завдання), фізіологічний стан (години сну, рівень стресу, споживання кофеїну, фізична активність) та ступінь цифрових відволікань (кількість годин у соціальних мережах, іграх, на телефоні та YouTube) студентів. Короткий опис структури цього набору даних та результати його первинного розвідувального аналізу детально представлені у попередній роботі [3], а сам першоджерело розміщено у відкритому доступі на платформі Kaggle [4].

Під час моделювання спершу було побудовано базову модель із параметрами за замовчуванням. Процес тестування продемонстрував класичну проблему перенавчання: коефіцієнт детермінації (R^2) на тренувальній вибірці досягнув ідеального значення 1.0000, тоді як на тестовій він складав 0.8990.

Середня абсолютна похибка (MAE) базової моделі на тестових даних дорівнювала 3.6749, а середньоквадратична похибка (RMSE) — 4.7727 [5].

Щоб підвищити точність і стабільність прогнозування, було здійснено оптимізацію гіперпараметрів. Це дозволило зменшити надмірну складність моделі і збалансувати її роботу [6]. У таблиці 1 наведено результати порівняння метрик базової та оптимізованої моделей.

Таблиця 1. Порівняння результатів тестування моделей

Метрика	Базова модель	Оптимізована модель
R^2 (Тренування)	1.0000	0.9690
R^2 (Тест)	0.8990	0.9131
MAE (Тест)	3.6749	3.4086
RMSE (Тест)	4.7727	4.4283
MAPE% (Тест)	8.02	7.42

Оптимізована модель продемонструвала значно кращу здатність до узагальнення. Метрика R^2 на тренуванні знизилась до 0.9690, проте на тестовій вибірці зросла до 0.9131. Застосування оптимізації дозволило покращити R^2 Score на 1.56%. Відбулося відчутне зменшення відхилень: MAE покращилась на 7.25%, знизившись до 3.4086, показник RMSE впав до 4.4283, а середня абсолютна помилка у відсотках (MAPE) зменшилась з 8.02% до 7.42%.

На рисунку 1 наведено криві навчання (Learning Curve). Графік демонструє залежність метрики R^2 від розміру тренувального набору: синя крива відображає точність на тренувальній вибірці, а червона — на валідаційній. Зі збільшенням обсягу даних спостерігається чітка тенденція до зближення цих кривих, що вказує на поступове зростання здатності моделі до узагальнення. Це переконливо доводить, що наявного обсягу даних достатньо для уникнення перенавчання та забезпечення стабільного прогнозування.



Рис. 1. Криві навчання для тренувальної та тестової вибірок



Рис. 2. Важливості ознак відсортовані за спаданням

Також було проведено аналіз важливості ознак (Рис. 2). Оптимізована модель підтвердила, що в топ-5 найважливіших чинників входять кількість годин навчання на день, показник концентрації та години сну, що узгоджується з результатами розвідувального аналізу даних [7].

Висновки

У ході дослідження було успішно реалізовано етапи побудови, оптимізації гіперпараметрів та тестування моделей машинного навчання для оцінки й прогнозування продуктивності студентів. Здійснений порівняльний аналіз підтвердив складність математичного моделювання поведінкових чинників та показав, що базова модель дерева рішень із параметрами за замовчуванням є схильною до ефекту перенавчання (overfitting), демонструючи ідеальний коефіцієнт детермінації на тренувальній вибірці ($R^2 = 1.0000$) при суттєвому зниженні точності на тестових даних ($R^2= 0.8990$).

Цілеспрямоване налаштування гіперпараметрів дозволило знизити надмірну складність структури дерева рішень та забезпечило збалансовану й стабільну роботу алгоритму з новими даними. Впровадження оптимізованої моделі дозволило підвищити узагальнювальну здатність системи:

Аналіз побудованих кривих навчання (Learning Curves) показав чітку тенденцію до зближення тренувальної та валідаційної кривих у міру збільшення обсягу даних, що підтверджує репрезентативність використаного датасету (20 000 записів) та достатність вибірки для запобігання перенавчанню. Дослідження відсортованої важливості ознак (Feature Importance) дозволило кількісно підтвердити, що фундаментальними домінуючими компонентами впливу на результати студентів є кількість годин навчання на день, показник концентрації та години сну, що повністю узгоджується з теоретичними засадами та результатами первинного аналізу даних.

Таким чином, протестована й оптимізована модель дерева рішень забезпечує формування надійного алгоритмічного та аналітичного ядра для створення повноцінної інформаційної технології прогнозування продуктивності студентів. Отримані результати та налаштована математична архітектура готові до практичної інтеграції в освітнє середовище закладів вищої освіти, оскільки дозволяють не лише здійснювати моніторинг поточного стану, а й забезпечують можливість раннього виявлення ризиків зниження академічної ефективності та обґрунтованої підтримки прийняття управлінських рішень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Моторіна В. Г., Дем'яненко О. О., Марущак О. В. Аналіз впливу цифрових технологій на якість вищої освіти в Україні в умовах глобальних викликів /В. Г. Моторіна, О. О. Дем'яненко, О. В. Марущак // Педагогічна Академія: наукові записки. – 2024. – вип. 10, https://pedagogical-academy.com/index.php/journal/article/view/343
2. Мокін В. Б., Дратований М. В. Наука про дані: машинне навчання та інтелектуальний аналіз даних. Навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2024. 263 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://iq.vntu.edu.ua/repository/getfile.php/8163.pdf
3. Боримський Є. В., Войцеховська О. О. Розвідувальний аналіз даних для інформаційної технології аналізу та прогнозування продуктивності студентів закладів вищої освіти // Матеріали LV Всеукраїнської науково-технічної конференції факультету інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінниця, 2026. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2026/paper/view/29137
4. Student Productivity & Digital Distraction Dataset [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kaggle.com/datasets/sehaj1104/student-productivity-and-digital-distraction-dataset
5. Chugh A. MAE, MSE, RMSE, Coefficient of Determination, Adjusted R Squared — Which Metric is Better? / A. Chugh // Analytics Vidhya. – 2020. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://medium.com/analytics-vidhya/mae-mse-rmse-coefficient-of-determination-adjusted-r-squared-which-metric-is-better-cd0326a5697e
6. Гіперпараметри (Машинне навчання). [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/linear-regression/hyperparameters?hl=uk
7. Khan, Mohammad A., and Hamdan Al-Jahdali. "The consequences of sleep deprivation on cognitive performance." (2023): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37045455/

Боримський Євгеній Володимирович – студент групи СА-24б, Факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: zenia.zt2006@gmail.com

Жуков Сергій Олександрович **—** кандидат технічних наук, доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінниця, e-mail: sazhukov@gmail.com

Borymskyi Yevhenii V. – student of the SA-24b group, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: zenia.zt2006@gmail.com

Zhukov Serhii O. **—** Cand. Sc. (Eng.), Assistant Professor of the Department of Systems Analysis and Information Technologies, Vinnytsia, e-mail: sazhukov@gmail.com.

УДК 004.42:004.43

І. О. Воронова
С. О. Жуков

РОЗРОБКА КОНСОЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ РОЗКЛАДУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРИНЦИПІВ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ НА PYTHON

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі реалізовано консольний додаток «Планувальник розкладу» на базі принципів об'єктно-орієнтованого програмування на Python. Програма дозволяє автоматизувати процес формування розкладу занять, підтримує рольову модель доступу (User/Admin) та автоматично перевіряє доступність аудиторного фонду . Використання контекстних менеджерів дозволяє надійно блокувати часові колізії (накладки занять в одному кабінеті) під час створення нових подій , а кастомні ітератори забезпечують швидкий покроковий відбір пар за номерами аудиторій без перевантаження оперативної пам'яті.

Ключові слова: об'єктно-орієнтоване програмування, Python, консольний додаток, планування розкладу, інкапсуляція, поліморфізм, кастомний ітератор, контекстний менеджер.

Abstract

The paper describes the development of a console application "Schedule Planner" based on object-oriented programming principles in Python. The application automates the university scheduling process, supports a role-based access model (User/Admin), and checks classroom availability . Implementing context managers ensures that time collisions are blocked automatically when adding new events , while custom iterators enable fast and memory-efficient step-by-step filtering of classes by room numbers.

Keywords: object-oriented programming, Python, console application, schedule planning, encapsulation, polymorphism, custom iterator, context manager.

Вступ

Формування навчального розкладу в університетах є складним процесом, який вимагає постійного контролю великої кількості інформації. Автоматизація цього процесу спрощує роботу диспетчерів та студентів, оскільки зменшує ризик появи часових або просторових накладок занять (колізій) та дозволяє ефективно використовувати аудиторний фонд.

З погляду системного аналізу, проєктування подібних інструментів вимагає побудови стійкої об'єктно-орієнтованої архітектури. Це є критичною умовою для швидкої фільтрації даних, надійного збереження бази розкладу між запусками програми та оптимізації оперативної пам'яті через «лініві» обчислення.

Метою роботи є розробка консольного застосунку «Планувальник розкладу (Schedule CLI)» на базі принципів ООП у середовищі Python. Програма реалізує гнучке відстеження завантаженості викладачів, посторінкове виведення занять та автоматичне блокування накладок за допомогою контекстних менеджерів, кастомних ітераторів, генераторів та вбудованих модулів серіалізації даних..

Результати дослідження

У процесі розроблення консольного застосунку «Планувальник розкладу» було проведено комплексне дослідження, спрямоване на оптимізацію процесів організації навчального часу та розробку гнучкого інструменту для управління розкладом занять. Отримані результати стали основою для застосування об'єктно-орієнтованого підходу, створення модульного коду та реалізації ефективної бізнес-логіки системи для уникнення часових конфліктів [1].

Було проаналізовано ряд популярних систем управління розкладом, зокрема My Study Life, Prime Timetable та Smart Timetable. Під час аналізу було виявлено ряд недоліків: відсутність суворих механізмів автоматизованого контролю за використанням фізичних ресурсів (аудиторного фонду),

складність візуальної валідації при великих масивах даних, а також слабка бізнес-логіка, яка часто допускає створення візуальних «накладок» занять в одній аудиторії на один і той самий час.

Отож, виникла потреба у створенні власного спрощеного консольного застосунку, який є простішим у використанні, гарантує відсутність логічних конфліктів та дозволяє реалізувати основні функції системи планування. Розроблений додаток поєднує в собі високу швидкодію, мінімальне споживання системних ресурсів завдяки кастомним ітераторам та лінивому завантаженню даних, а також легко масштабується.

На основі цих потреб здійснено проєктування програмного забезпечення. Основні можливості користувача та системи описані у вигляді Use Case діаграми на рис. 1. Головні сценарії базуються на рольовій моделі доступу, де базовий користувач (User) взаємодіє із системою для перегляду розкладу, пошуку занять викладача та підбору вільних аудиторій. Адміністратор (Admin) успадковує ці права та має розширені можливості: керування розкладом (яке включає скасування пари та додавання події), експорт даних у формат CSV, а також збереження і завантаження стану системи за допомогою модуля Pickle. Також передбачено автоматичну фонову функцію системи — обов'язкову перевірку накладок аудиторії, яка ініціюється щоразу при створенні нової події [2,3].

Рисунок 1. Use case діаграма додатку

Експлуатація застосунку розпочинається з динамічного завантаження конфігураційних налаштувань та ініціалізації робочого простору, після чого підсистема десеріалізації відновлює попередньо збережену базу розкладу із бінарного файлу. Далі користувач, пройшовши авторизацію через систему рольового доступу, потрапляє до інтерактивного меню, де отримує змогу додавати нові навчальні події, вказуючи дисципліну, викладача, аудиторію та часові межі. При відображенні розкладу клас-менеджер автоматично сортує об'єкти у хронологічному порядку, а для вибірки занять за конкретним приміщенням застосовується кастомний ітератор. Процес створення пар суворо контролюється спеціальним контекстним менеджером, який на льоту перевіряє доступність аудиторій та надійно блокує будь-які часові колізії (накладки). Окрім цього, система підраховує сумарне навантаження викладачів за допомогою функтора, підтримує посторінкове виведення даних (пагінацію) та дозволяє експортувати готові звіти у формат CSV.

На рис. 2 зображена UML-діаграма класів застосунку «Планувальник розкладу», яка є детальним статичним представленням об'єктно-орієнтованої архітектури розробленої моделі.



Рисунок 2. Діаграма класів

Структура додатку побудована на глибокому використанні парадигми об'єктно-орієнтованого програмування. Базовим елементом виступає клас Event (Подія), який інкапсулює фундаментальні атрибути заняття, використовуючи можливості модуля dataclasses та магічного методу __post_init__ для строгої валідації часових меж. Окремо захист критичних даних реалізовано через властивості (properties) у класі Teacher. Специфічні типи навчальних подій реалізовані через класи-нащадки Lecture, Practice та Exam за допомогою механізмів наслідування та поліморфізму. Централізоване управління життєвим циклом розкладу покладено на клас-менеджер Schedule, який пов'язаний із колекцією подій жорстким відношенням композиції. Для строгої типізації робочих днів застосовано перелічуваний тип Enum (DayOfWeek). Також реалізовано власні ітератори (RoomFilterIterator) для економного обходу колекцій при фільтрації та контекстні менеджери (CollisionChecker) для безпечного додавання пар із блокуванням часових накладок [2].

Для розробки застосунку було використано мову програмування Python у середовищі Visual Studio Code. Для довготривалого локального збереження об'єктної моделі (персистентності) застосовано стандартний модуль pickle, який забезпечує повноцінну бінарну серіалізацію графа об'єктів. Конфігураційні параметри системи (назва закладу, ліміти пагінації) гнучко зберігаються у форматі JSON за допомогою однойменного модуля. Генерація аналітичних табличних звітів із підтримкою кирилиці здійснюється з використанням стандартного модуля csv, а підрахунок загального навчального навантаження реалізовано за допомогою спеціалізованого патерна «Функтор» (LoadCalculator) [3].

Висновки

У результаті виконання роботи було розроблено консольний застосунок «Планувальник розкладу (Schedule CLI)». Завдяки проведеному дослідженню предметної області та проєктуванню UML-діаграм, вдалося чітко розділити логіку системи. На основі розробленої архітектури отримано такі результати:

1. Реалізовано базові принципи ООП: наслідування та поліморфізм у підкласах Lecture, Practice, Exam дозволили уникнути дублювання коду та реалізувати специфічні формати виведення рядків для різних типів занять. Інкапсуляція та магічний метод __post_init__ захистили об'єкти Event від введення некоректного часу початку та завершення пар.

2. Створення класу-менеджера Schedule на основі композиції дозволило централізовано керувати колекцією подій, а використання контекстного менеджера CollisionChecker вирішило проблему часових накладок, автоматично блокуючи додавання нової події, якщо аудиторія в цей час уже зайнята.

3. Написання кастомного ітератора RoomFilterIterator та методу-генератора пагінації забезпечило «лінивий» покроковий перебір занять, що мінімізує навантаження на оперативну пам'ять.

4. Інтеграція модулів pickle, json та csv забезпечила надійне збереження бази розкладу між запусками терміналу, читання зовнішніх конфігурацій та можливість експорту фінансових чи аналітичних звітів у табличний формат.

Створена модульна архітектура є гнучкою, що дає змогу в майбутньому легко підключити графічний інтерфейс (GUI) або інтегрувати додаток із хмарними базами даних університету, взагалі не змінюючи логічне ядро програми.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бичков, О. С. Основи об'єктно-орієнтованого програмування [Текст] : підручник / О. С. Бичков, І. Ю. Жук, Г. В. Порєв ; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Каравела, 2023. – 204 с. 2021. – 514 с.
2. Висоцька, В. А. Python: алгоритмізація та програмування [Текст] : навчальний посібник / В. А. Висоцька, О. В. Оборська ; НУ "Львівська політехніка". – Львів : Новий Світ-2000, 2023. – 516 с.
3. Лосєв, М. Ю. Програмування мовою Python [Текст] : навчальний посібник / М. Ю. Лосєв, В. М. Федорченко ; ХНЕУ ім С. Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ; Львів : Новий Світ-2000, 2023. – 178 с.

Воронова Ірина Олександрівна **–** студентка групи СА-25б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: irav78805@gmail.com

Жуков Сергій Олександрович – к.т.н., доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, e-mail: sazhukov@gmail.com

Voronova Iryna O. **–** student of group SA-25b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: irav78805@gmail.com

Zhukov Serhii O. – Ph.D., Assistant Professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sazhukov@gmail.com

УДК 004.41:656

К. О. Яковенко
С. О. Жуков

ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОЄКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА КОНСОЛЬНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНОЮ ЛОГІСТИКОЮ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено принципи об'єктно-орієнтованого аналізу та проєктування транспортно-логістичних систем, а також розроблено консольний застосунок «Global Logistics UA» для автоматизованого керування автопарком підприємства. Обґрунтовано доцільність створення локального програмного рішення для диспетчерського обліку на основі аналізу існуючих промислових аналогів. Побудовано гнучку архітектуру на базі фундаментальних принципів ООП, де реалізовано поліморфні алгоритми калькуляції рейсів, строгу інкапсульовану валідацію вантажопідйомності за допомогою сетерів. Використання мови Python та таких інструментів, як бінарна серіалізація pickle, кастомні менеджери контексту та ітераційні протоколи, забезпечує оптимізацію використання оперативної пам'яті, гнучкість системи та надійний захист даних від перевантажень.

Ключові слова: Python, ООП, поліморфізм, наслідування, інкапсуляція, композиція, транспортна логістика, управління автопарком, валідація, менеджер контексту, кастомний ітератор, серіалізація.

Abstract

The paper investigates the principles of object-oriented analysis and design of transport and logistics systems, and develops a console application "Global Logistics UA" for automated enterprise fleet management. The expediency of creating a local software solution for dispatch accounting is substantiated based on the analysis of existing industrial analogues. A flexible architecture has been built on the basis of fundamental OOP principles, implementing polymorphic algorithms for route cost calculation and strict encapsulated validation of payload capacity using setters. The use of the Python language and tools such as pickle binary serialization, custom context managers, and iteration protocols ensures optimization of RAM usage, system flexibility, and reliable data protection against overloading.

Keywords: Python, OOP, polymorphism, inheritance, encapsulation, composition, transport logistics, fleet management, validation, context manager, custom iterator, serialization.

Вступ

Об'єктно-орієнтоване програмування (ООП) є базовою парадигмою для проєктування сучасного програмного забезпечення, зокрема у сфері транспортної логістики. Моделювання сутностей автопарку у вигляді взаємодіючих класів дозволяє ефективно перенести реальні логістичні процеси у гнучкі цифрові структури.

У межах розробки інформаційної системи «Global Logistics UA» ключовими завданнями є сувора типізація рухомого складу, інкапсульована валідація лімітів вантажопідйомності за допомогою сетерів та поліморфний розрахунок вартості доставки. Звичайні лінійні підходи до обліку не забезпечують цілісності даних при зміні параметрів автопарку. Для підвищення відмовостійкості програми було інтегровано розширені інструменти мови Python: кастомні менеджери контексту для безпечного контролю завантаження машин (VehicleLoadTransaction) та ітераційні протоколи (ActiveVehicleIterator), що забезпечують оптимізацію оперативної пам'яті та захист від логічних збоїв.

Результати дослідження

Під час створення консольної програми «Global Logistics UA» було досліджено, як краще організувати роботу транспортної компанії та зручно керувати автопарком. Завдяки використанню об'єктно-орієнтованого програмування (ООП) код розділено на окремі логічні модулі, а сама програма працює чітко та надійно.

Було розглянуто готові популярні системи для логістики, такі як Wialon, Odoo Fleet та Samsara. Виявилося, що всі вони мають спільні недоліки: надто складні інтерфейси, довге налаштування та

багато зайвих функцій для маленьких фірм , а також вимога купувати дороге GPS-обладнання чи платити за підписку.

Тому виникла потреба створити власний спрощений текстовий застосунок, який є легким у використанні, не вимагає складних конфігурацій і допомагає диспетчеру вести базовий облік. Програма працює швидко, є стійкою до помилок користувача , не навантажує комп'ютер і її легко розширювати в майбутньому.

На основі цих вимог розроблено структуру програми та складено діаграму використання (Use Case). Головні функції дозволяють користувачеві додавати нові вантажівки (Truck) та фургони (Van) , причому система сама перевіряє ліміти їхньої вантажності. Також у програмі можна переглянути весь список машин , безпечно додавати вантаж завдяки менеджеру контексту (який автоматично скасовує зміни, якщо є перевантаження) , бачити через кастомний ітератор лише ті авто, що зараз у рейсі , та зберігати відсортовані звіти у форматі CSV. Автоматично у фоні програма зберігає всю базу даних через модуль pickle та зчитує налаштування з файлу JSON (рис. 1).



Рисунок 1. Use case діаграма додатку

Робота застосунку починається із безпечного зчитування конфігураційних параметрів із файлу JSON та автоматичного відновлення збереженої структури об'єктів із бінарного файлу за допомогою

модуля pickle. Після цього користувач через інтерактивний цикл головного меню може реєструвати нові транспортні засоби, вказуючи їхній унікальний ID, марку, модель, тип пального та максимальну вантажопідйомність.

При перегляді поточного стану автопарку керуючий модуль використовує кастомний ітератор ActiveVehicleIterator, який динамічно відбирає та виводить лише ті автомобілі, що зараз завантажені та перебувають у рейсі. Будь-яка зміна поточного навантаження машини повністю підпорядкована логіці контекстного менеджера VehicleLoadTransaction, який оновлює вагу та автоматично скасовує зміни (робить відкат до безпечного стану), якщо виявлено спробу перевантаження. Додаток також формує аналітичні звіти, обчислюючи поліморфну вартість доставки, сортує транспорт за його спроможністю та дозволяє експортувати ці дані у формат CSV (рис. 2).



Рисунок 2. Діаграма класів

Структура додатку побудована на глибокому використанні парадигми об'єктно-орієнтованого програмування. Базовим елементом виступає клас Vehicle, який інкапсулює фундаментальні атрибути (ID, марка, модель, тип пального, ліміти ваги) та використовує властивості у вигляді геттерів і сетерів для обов'язкової валідації даних. Специфічні категорії транспорту реалізовані через класи-нащадки Truck (Вантажівка) та Van (Фургон) за допомогою механізмів наслідування та поліморфізму, де для кожного типу авто перевизначено унікальний алгоритм розрахунку вартості рейсу.

Централізоване управління всією колекцією машин покладено на клас-менеджер FleetManager. Він пов'язаний із об'єктом конфігурації AppConfig відношенням жорсткої композиції, а з об'єктами транспорту — через агрегацію. Для зберігання глобальних налаштувань середовища використовується зручний системний модуль dataclasses. Також у системі реалізовано власні ітератори

(ActiveVehicleIterator) для гнучкого обходу лише завантаженого транспорту та контекстні менеджери (VehicleLoadTransaction) для безпечної та транзакційної зміни ваги на борту.

Для технічної реалізації проєкту було використано мову програмування Python у середовищі Visual Studio Code. Для довготривалого локального збереження об'єктної моделі (персистентності) застосовано стандартний модуль pickle для бінарної серіалізації. Налаштування системи зберігаються у форматі JSON за допомогою використання однойменного модуля. Генерація підсумкових звітів із повною підтримкою кирилиці здійснюється за допомогою стандартного модуля csv, а безпечне й надійне логування помилок чи системних збоїв реалізовано через вбудований інструмент logging.

Висновки

У результаті виконання роботи було успішно спроєктовано та розроблено програмний консольний додаток «Global Logistics UA». Практично доведено, що використання об'єктно-орієнтованого підходу дозволяє створити легку та надійну систему для диспетчерського обліку без використання громіздких комерційних аналогів. На основі розробленої архітектури отримано такі результати:

1. Реалізовано ієрархію наслідування та поліморфізм у підкласах Truck (Вантажівка) та Van (Фургон), що дозволило уникнути дублювання коду та забезпечило автоматичний розрахунок унікальної вартості доставки для кожного типу авто без конструкцій if/else.
2. Впроваджено інкапсуляцію полів суперкласу Vehicle за допомогою геттерів та сетерів властивостей, що забезпечило автоматичну превентивну валідацію даних і заблокувало можливість введення некоректних технічних відомостей користувачем.
3. Написано кастомний контекстний менеджер VehicleLoadTransaction для операцій із завантаженням машин, що дозволило захистити систему від збоїв за рахунок механізму автоматичного відкату (rollback) ваги до початкового стану у разі виявлення перевантаження .
4. Розроблено ітераційний протокол ActiveVehicleIterator для обходу колекції класу-менеджера FleetManager, що дозволило реалізувати «лінивий» покроковий вивід лише завантажених машин, економлячи ресурси оперативної пам'яті комп'ютера .
5. Інтегровано модулі pickle, json та csv, завдяки чому було повністю автоматизовано процеси збереження об'єктного графа між запусками терміналу, гнучкого зчитування конфігурацій та генерації табличних звітів для бізнесу .

Створена модульна архітектура є повністю автономною, стійкою до помилок користувача і придатною для подальшого розширення та масштабування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бичков, О. С. Основи об'єктно-орієнтованого програмування [Текст] : підручник / О. С. Бичков, І. Ю. Жук, Г. В. Порєв ; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Каравела, 2023. – 204 с. 2021. – 514 с.
2. Висоцька, В. А. Python: алгоритмізація та програмування [Текст] : навчальний посібник / В. А. Висоцька, О. В. Оборська ; НУ "Львівська політехніка". – Львів : Новий Світ-2000, 2023. – 516 с.
3. Лосєв, М. Ю. Програмування мовою Python [Текст] : навчальний посібник / М. Ю. Лосєв, В. М. Федорченко ; ХНЕУ ім С. Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ; Львів : Новий Світ-2000, 2023. – 178 с.

Яковенко Каріна Олександрівна **–** студентка групи СА-25б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: 26karina07@gmail.com

Жуков Сергій Олександрович – к.т.н., доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, e-mail: sazhukov@gmail.com

Yakovenko Karina O. **–** student of group SA-25b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: 26karina07@gmail.com

Zhukov Serhii O. – Ph.D., Assistant Professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sazhukov@gmail.com

УДК 004.4

С. В. Сімончук
О. В. Пинзарь
В. С. Озеранський

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ WEB-РЕСУРСУ ДЛЯ ПОШУКУ І РЕКОМЕНДАЦІЇ КНИГ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглядається процес розробки WEB-ресурсу для пошуку і рекомендації книг. Проаналізовано предметну галузь та існуючі аналоги, обґрунтовано вибір архітектурного патерну MVC для реалізації системи. Основою розробки є тришарова клієнт-серверна модель, яка включає рівень представлення (Frontend), рівень бізнес-логіки (Backend) та рівень даних (Database). Реалізовано алгоритм колаборативної фільтрації для формування персоналізованих рекомендацій книг на основі вподобань користувачів. Розроблено структуру бази даних, що відповідає третій нормальній формі, та зручний інтерфейс користувача. Створене рішення дозволяє автоматизувати процеси пошуку та підбору літератури, забезпечуючи ефективну взаємодію з читацькою аудиторією.

Ключові слова: WEB-ресурс, пошук книг, рекомендаційна система, колаборативна фільтрація, JavaScript, React, Node.js, MySQL.

Abstract

The work considers the process of developing a web resource for book search and recommendation. The subject area and existing analogues are analyzed, and the choice of the MVC architectural pattern for implementing the system is justified. The basis of the development is a three-layer client-server model, which includes a presentation layer (Frontend), a business logic layer (Backend) and a data layer (Database). A collaborative filtering algorithm has been implemented to generate personalized book recommendations based on user preferences. A database structure that corresponds to the third normal form and a convenient user interface have been developed. The created solution allows automating the processes of searching and selecting literature, ensuring effective interaction with the reading audience.

Keywords*:* web resource, book search, recommendation system, collaborative filtering, JavaScript, React, Node.js, MySQL.

Вступ

Сучасний етап розвитку цифрових технологій характеризується стрімким зростанням обсягу електронного контенту, зокрема у сфері видавничої справи та онлайн-бібліотек. Щороку у світі публікуються мільйони нових книг, що суттєво ускладнює процес самостійного вибору літератури для читачів. Все більше користувачів звертаються до цифрових платформ для пошуку книг, проте більшість існуючих рішень не забезпечують достатньо персоналізованого підходу до рекомендацій [1]. Необхідність розробки спеціалізованого WEB-ресурсу для пошуку і рекомендації книг обумовлена потребами сучасних читачів у зручному, інтелектуальному та персоналізованому інструменті для відкриття нової літератури.

WEB-ресурс для рекомендації книг надасть користувачам можливість у режимі реального часу здійснювати пошук за різними критеріями, отримувати персоналізовані рекомендації на основі власних уподобань, формувати особисту бібліотеку та обмінюватися відгуками. Для розробників і видавців наявність такої платформи означає розширення аудиторії читачів та підвищення доступності літературного контенту.

Результати дослідження

Стрімкий розвиток інформаційних технологій докорінно змінив підходи до споживання літератури. Цифрові бібліотеки та книжкові платформи стали невід’ємною частиною читацького досвіду, а наявність інтелектуальної рекомендаційної системи є критично важливою умовою конкурентоспроможності сучасного книжкового сервісу. Актуальність роботи полягає у необхідності створення спеціалізованого програмного забезпечення, яке враховує специфіку підбору літератури

(жанри, автори, рейтинги, читацькі вподобання) та забезпечує точність рекомендацій при великих обсягах каталогу [1].

Метою роботи є розробка WEB-ресурсу для пошуку і рекомендації книг, який забезпечує автоматизацію процесів підбору літератури на основі алгоритмів персоналізованої фільтрації.

На першому етапі дослідження було проведено комплексний аналіз доцільності розробки WEB-ресурсу для пошуку і рекомендації книг. Ключовим завданням став вибір оптимального середовища реалізації програмного продукту. Для цього було проведено порівняльний аналіз основних платформ: Desktop-застосунки, мобільні застосунки та WEBзастосунки. Результати порівняння наведені в табл. 1 і демонструють переваги WEBтехнологій для задач книжкових рекомендаційних сервісів [2].

Таблиця 1 – Порівняння платформ для розробки книжкового рекомендаційного сервісу

Параметр	Desktop-застосунки	Мобільні застосунки	WEBзастосунки
Тип доступу	Локальний	Через додаток	Віддалений (браузер)
Охоплення	Користувачі ПК	Користувачі смартфонів	Максимальне (всі пристрої)
Персоналізація	Обмежена	Висока	Максимальна
Оновлення каталогу	Складне (нова версія)	Через App Store/Play Market	Миттєве (на сервері)

Як видно з табл. 1, WEBзастосунки є найбільш універсальним рішенням, оскільки забезпечують кросплатформеність, максимальну персоналізацію та не вимагають від користувача додаткових дій для встановлення чи оновлення.

Також було проаналізовано існуючі аналоги (Goodreads, BookMate, Livelib). Виявлено, що попри широку функціональність вони часто мають перевантажений інтерфейс або недостатньо точні алгоритми рекомендацій для україномовної аудиторії. Тому при формулюванні вимог до власної розробки акцент зроблено на інтуїтивності інтерфейсу (UI/UX) та точності рекомендаційного алгоритму [3].

На другому етапі роботи було розроблено архітектуру системи з використанням архітектурного патерну MVC (Model-View-Controller) [2]. Такий підхід забезпечив чіткий поділ логіки застосунку на три незалежні компоненти: модель даних, інтерфейс користувача та керуючу логіку. В основу покладено тришарову клієнт-серверну модель, що включає рівень представлення (Frontend), рівень бізнес-логіки (Backend) та рівень даних (Database). Структура розробленого WEB-ресурсу включає:

1. Клієнтську частину (Frontend), яка реалізує адаптивний інтерфейс пошуку книг, сторінки книги, особистої бібліотеки та персоналізованих рекомендацій.
2. Серверну частину (Backend), що відповідає за бізнес-логіку, алгоритми рекомендацій та взаємодію з базою даних.
3. Базу даних (Database), спроектовану на основі реляційної моделі з підтримкою зберігання читацьких вподобань.

Клієнтська частина реалізована як Single Page Application (SPA) з використанням бібліотеки React, що забезпечує миттєвий відгук інтерфейсу без перезавантаження сторінок. Серверна частина базується на платформі Node.js, що дозволяє ефективно обробляти велику кількість одночасних запитів завдяки асинхронній моделі I/O [4].

Критично важливим етапом стало проєктування бази даних. Розроблена ER-модель (сутність-зв’язок) відповідає третій нормальній формі (3НФ), що гарантує відсутність надлишковості даних. Основні сутності системи включають: Users – зберігання облікових даних та профілів читачів; Books та Categories – організація каталогу книг; Ratings та Reviews – збереження оцінок та відгуків; UserLibrary – особиста бібліотека користувача. Виділення окремої сутності Ratings дозволяє алгоритму рекомендацій аналізувати вподобання користувача та формувати точні персоналізовані підбірки книг [5].

Розроблено алгоритм функціонування WEB-ресурсу. Він описує повний шлях користувача (User Flow): від реєстрації та налаштування читацького профілю до пошуку книг з використанням багаторівневих фільтрів (жанр, автор, мова, рейтинг) та отримання персоналізованих рекомендацій. Алгоритм колаборативної фільтрації аналізує матрицю оцінок користувачів для виявлення схожих читацьких вподобань та формування рекомендацій [3]. Окремий модуль відповідає за автентифікацію користувачів та розмежування прав доступу між читачами та адміністраторами системи.

Отже, розробка WEB-ресурсу для пошуку і рекомендації книг є комплексним завданням, яке вимагає поєднання сучасних технологій WEBрозробки з алгоритмами машинного навчання. Проведене дослідження показало, що конкурентоспроможні книжкові платформи мають володіти такими ключовими показниками, як висока точність рекомендацій, швидкодія пошуку у великих каталогах та зручний персоналізований інтерфейс.

Висновки

Розробка WEB-ресурсу для пошуку і рекомендації книг є доцільним і актуальним завданням, що дозволяє задовольнити потреби сучасних читачів у персоналізованому підборі літератури. Створений програмний продукт поєднує сучасні технології WEBрозробки, оптимізовану структуру бази даних та алгоритм колаборативної фільтрації. Застосування обраного стеку технологій (React, Node.js, MySQL) забезпечило високу продуктивність системи, її кросплатформеність та легкість у підтримці. Реалізований функціонал повністю задовольняє потреби користувачів у пошуку та рекомендації книг, а також надає адміністраторам інструменти для ефективного управління каталогом та контентом. Практична цінність роботи полягає у створенні повністю функціонального продукту, який може бути впроваджений як самостійна платформа для україномовної читацької аудиторії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Статистика читання в Україні. URL: https://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 20.05.2026).
2. MVC Architecture Explained. URL: https://www.codecademy.com/article/mvc-architecture-model-view-controller (дата звернення 20.05.2026).
3. Collaborative Filtering for Recommendation Systems. URL: https://developers.google.com/machine-learning/recommendation/collaborative/basics (дата звернення 20.05.2026).
4. React Documentation. URL: https://react.dev/ (дата звернення 20.05.2026).
5. MySQL 8.0 Reference Manual. URL: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/ (дата звернення 20.05.2026).

Пинзарь Олег Володимирович – студент групи 2КН-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Озеранський Володимир Сергійович – к.т.н., доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Сімончук Сергій Володимирович – асистент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Pynzar Oleh V. – Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Ozeranskyy Volodymyr S. – PhD (Eng.), Associate Professor of Department for Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Simonchuk Sergiy V. — Assistant of Computer Science Chair, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 37.022.32 : 681.3

Д. В. Куца
О.В. Сілагін

WEB-РЕСУРС ДЛЯ ВЕДЕННЯ БЛОГІВ З МОДУЛЕМ ПЕРСОНАЛІЗОВАНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто проблему відсутності прозорих механізмів персоналізації контенту у сучасних блогових платформах. Запропоновано та реалізовано WEB-ресурс для ведення блогів із клієнт-серверною архітектурою та модулем персоналізованих рекомендацій на основі методу TF-IDF і косинусної міри подібності. Описано архітектурні рішення системи, функціональні модулі та три режими формування стрічки публікацій.

Ключові слова: WEB-ресурс, блог, персоналізовані рекомендації, TF-IDF, косинусна міра подібності, FastAPI, React, PostgreSQL.

Abstract

The problem of the absence of transparent content personalization mechanisms in modern blogging platforms is considered. A web resource for blogging with a client-server architecture and a personalized recommendation module based on the TF-IDF method and cosine similarity has been proposed and implemented. The architectural solutions of the system, functional modules, and three feed formation modes are described.

Keywords: web resource, blog, personalized recommendations, TF-IDF, cosine similarity, FastAPI, React, PostgreSQL

Вступ

За даними аналітичної платформи Statista, станом на 2024 рік у світі налічується понад 600 мільйонів активних блогів, а щодня публікується понад 6 мільйонів нових дописів [1]. Попри масштаб галузі, більшість популярних платформ використовують різні алгоритмічні підходи до формування стрічки контенту. Частина таких механізмів є закритою або лише частково доступною для налаштування користувачем, що обмежує можливості прямого керування відображенням матеріалів.

Метою роботи є розширення функціональних можливостей по керуванні стрічкою у веб-ресурсах для ведення блогів шляхом розробки модуля персоналізованих рекомендацій на основі аналізу текстових даних і взаємодій користувачів.

Результати дослідження

На першому етапі проведено аналіз існуючих платформ для публікації контенту, зокрема Instagram, Reddit та персональних блогів. Встановлено, що сучасні платформи використовують різні підходи до формування стрічки: від алгоритмічних рекомендацій до сортування за новизною, популярністю або підписками користувача. Наприклад, Reddit демонструє можливість гнучкішого керування відображенням матеріалів, тоді як в Instagram основний акцент зроблено на алгоритмічному доборі контенту. Це стало підставою для розробки власного WEB-ресурсу для ведення блогів, у якому користувач може самостійно обирати режим формування стрічки публікацій.

Систему побудовано за клієнт-серверною архітектурою. Серверна частина реалізована на основі фреймворку FastAPI (Python) з використанням реляційної СУБД PostgreSQL та ORM-бібліотеки SQLAlchemy. Авторизація користувачів забезпечується механізмом JWT-токенів. Клієнтська частина розроблена на базі бібліотеки React із застосуванням React Router та axios, що реалізує підхід Single Page Application. Обмін між частинами системи здійснюється через REST API у форматі JSON.

Ключовим елементом системи є модуль персоналізованих рекомендацій. На основі зафіксованих взаємодій користувача із публікаціями формується профіль інтересів. Текстовий вміст матеріалів векторизується методом TF-IDF (Term Frequency–Inverse Document Frequency), після чого тематична схожість між публікаціями визначається за допомогою косинусної міри подібності. Для нових

користувачів, у яких ще не накопичено достатньо взаємодій, передбачена fallback-логіка – система відображає хронологічну стрічку нових публікацій до моменту персоналізації.

Веб-ресурс підтримує три режими формування стрічки публікацій: «Нові» – хронологічний порядок відображення матеріалів; «Рекомендації» – персоналізована підбірка на основі TF-IDF та косинусної подібності; «Змішаний» – поєднання рекомендованих і нових публікацій. Перемикач між режимами доступний безпосередньо в інтерфейсі, що надає користувачу явний контроль над принципом формування контентної стрічки.

Функціональні можливості системи охоплюють реєстрацію та авторизацію користувачів, перегляд і створення публікацій, коментування матеріалів, а також фіксацію взаємодій для подальшої персоналізації стрічки. Перевірка серверної частини здійснювалась через автоматично згенеровану Swagger-документацію FastAPI; клієнтська частина верифікувалась у браузері за основними сценаріями використання.

Висновки

Розроблено WEB-ресурс для ведення блогів із підтримкою персоналізованої стрічки публікацій. Реалізовано клієнт-серверну архітектуру на основі FastAPI, React та PostgreSQL, механізм авторизації на JWT-токенах, а також модуль рекомендацій на основі TF-IDF та косинусної міри подібності. Впроваджено три режими формування стрічки – «Нові», «Рекомендації» та «Змішаний» – які забезпечують користувачу більш керований досвід взаємодії з контентом. На відміну від платформ, де логіка стрічки часто визначається переважно алгоритмічно, розроблений ресурс надає користувачу явний вибір режиму відображення матеріалів. Мета досягається за рахунок того, що на відміну від конкурентних рішень, має додаткові можливості по керуванні стрічкою.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Авраменко В. С. Проектування інформаційних систем : навч. посіб. / В. С. Авраменко, А. С. Авраменко. – Черкаси : Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2017. – 434 с.
2. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах : навч. посіб. / В. М. Гужва. – К. : КНЕУ, 2001. – 400 с.
3. Сухий О. Л. Алгоритми пошуку в інформаційних системах : методичні рекомендації / О. Л. Сухий. – К. : Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2015. – 36 с.
4. Яскевич В. О. JavaScript-бібліотека React : навч. посіб. / В. О. Яскевич. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2023. – 122 с.
5. Ricci F. Recommender Systems Handbook / F. Ricci, L. Rokach, B. Shapira. – 3rd ed. – New York : Springer, 2022. – 1050 p.
6. Manning C. D. Introduction to Information Retrieval / C. D. Manning, P. Raghavan, H. Schütze. – Cambridge : Cambridge University Press, 2008. – 482 p.
7. FastAPI Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://fastapi.tiangolo.com/
8. scikit-learn. Feature extraction: TF-IDF [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://scikit-learn.org/stable/modules/feature_extraction.html

Куца Дарина Вадимівна – студентка групи 3КН-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: dasha.kutsa05@gmail.com;

Науковий керівник: ***Сілагін Олексій Віталійович*** – доцент кафедри комп'ютерних наук, кандидат технічних наук, Вінницький національний технічний університет, доцент, м. Вінниця, email: avsilagin@vntu.edu.ua

Kutsa Daryna V. – Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dasha.kutsa05@gmail.com;

Supervisor: ***Silahin Oleksiy V.*** – Associate Professor of the Department of Computer Science, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: avsilagin@vntu.edu.ua

УДК 004.77:004.056

А. О. Троян
І. В. Богач

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕЗЕРВНИХ КОПІЙ КОНФІГУРАЦІЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У цій роботі розглядаються сучасні підходи до автоматизації процесів резервного копіювання налаштувань мережевого обладнання, що є критично важливим для забезпечення безперервності інфраструктурних процесів та підвищення загального рівня відмовостійкості комп'ютерних мереж. Основна увага приділяється розробці архітектури системи автономного збору даних та впровадженню методів версіонування текстових конфігурацій за допомогою систем контролю версій. Досліджуються технології безпечного криптографічного транспорту (SSH), механізми централізованого логування подій за допомогою демона rsyslog, а також алгоритми автоматичної ротації файлів для оптимізації дискового простору сервера.

Ключові слова: автоматизація, резервне копіювання, конфігурація пристроїв, Git-версіонування, SSH-транспорт, rsyslog, відмовостійкість інфраструктури.

Abstract

This paper examines modern approaches to automating backup processes for network equipment configurations, which is critically important for ensuring infrastructure continuity and increasing the overall fault tolerance of computer networks. The main focus is on developing the architecture of an autonomous data collection system and implementing version control methods for textual configurations using version control systems. Technologies of secure cryptographic transport (SSH), centralized event logging mechanisms via rsyslog daemon, and automatic file rotation algorithms to optimize server disk space are investigated.

Keywords: automation, backup, device configuration, Git versioning, SSH transport, rsyslog, infrastructure fault tolerance.

Вступ

Сучасні інформаційно-комунікаційні мережі є не просто важливою, а критичною складовою функціонування будь-якого підприємства, організації чи державної інфраструктури. Умови цифровізації та глобальної взаємодії бізнес-процесів підвищують залежність організацій від безперебійної роботи мережевих сервісів, оскільки будь-який збій може призвести до значних фінансових, репутаційних і операційних втрат. Зростання масштабу, складності та динамічності мережевих інфраструктур супроводжується значним збільшенням ризиків, пов’язаних із апаратними збоями, кібератаками, витоком конфіденційної інформації та помилками людського фактору.

Результати дослідження

Резервне копіювання є одним із ключових механізмів забезпечення надійності та безперервності функціонування інформаційних систем. Його основне призначення полягає у створенні копій даних, необхідних для відновлення працездатності системи після виникнення збоїв, втрати інформації, помилок користувачів, апаратних відмов або кіберінцидентів. Традиційно об'єктами резервного копіювання виступають файлові системи серверів, бази даних, операційні системи, віртуальні машини, прикладне програмне забезпечення та користувацькі дані. Для цього використовуються повні, диференціальні та інкрементні резервні копії, які зберігаються на локальних носіях, мережевих сховищах або в хмарних середовищах.

Класичні системи резервного копіювання орієнтовані переважно на роботу зі значними обсягами інформації, що можуть становити від десятків гігабайт до кількох терабайтів даних.

Відповідно, основна увага приділяється ефективному використанню дискового простору, швидкості передачі даних, стисненню інформації та мінімізації часу відновлення. У більшості випадків резервне копіювання виконується за розкладом із використанням спеціалізованих програмних комплексів, які підтримують централізоване керування процесом створення та зберігання резервних копій.

Разом з тим класичний підхід має низку обмежень під час застосування до мережевої інфраструктури. Насамперед він орієнтований на збереження даних, а не конфігурацій мережевого обладнання. У разі втрати налаштувань маршрутизатора, комутатора або міжмережевого екрана відновлення працездатності мережі може вимагати значного часу навіть за наявності повних резервних копій серверів. Крім того, традиційні системи резервного копіювання часто не забезпечують автоматичного контролю змін конфігурацій мережевих пристроїв, що ускладнює аудит виконаних налаштувань та пошук помилок, внесених адміністраторами.

Ще одним недоліком класичного підходу є недостатня гнучкість щодо роботи з великою кількістю мережевих пристроїв різних виробників. У багатьох випадках резервне копіювання конфігурацій виконується вручну або потребує використання окремих скриптів та утиліт. Це підвищує ймовірність людських помилок, збільшує навантаження на персонал та створює ризик втрати актуальної версії конфігурації. Особливо критичною така проблема стає для розподілених мереж, де кількість мережевих вузлів може становити десятки або сотні пристроїв.

З огляду на це виникає потреба у спеціалізованих механізмах резервного копіювання мережевого обладнання, які враховують особливості зберігання та відновлення конфігурацій, забезпечують автоматичний збір налаштувань, контроль версій та оперативне відновлення роботи мережевої інфраструктури після збоїв.

Висновок

Проведений аналіз підтвердив, що традиційні системи резервного копіювання є неефективними для мережевого обладнання, оскільки вони орієнтовані на великі обсяги даних, а не на специфіку й логіку текстових конфігурацій.Впровадження розробленої автоматизованої системи дозволяє вирішити ці обмеження завдяки таким факторам:Повна автономність: Використання планувальника cron та Bash-скриптів повністю усуває людський фактор і автоматизує збір налаштувань за розкладом.Прозорий аудит змін: Інтеграція системи Git забезпечує чітке версіонування конфігурацій, дозволяючи адміністратору миттєво бачити різницю (дельти) між версіями файлів.Безпека та оптимізація: Криптографічний транспорт SSH захищає дані під час передачі, демон rsyslog централізовано фіксує події, а алгоритми ротації запобігають переповненню диска.Загальний результат: Розроблений підхід мінімізує час відновлення мережі після аварій (RTO) та суттєво підвищує відмовостійкість усієї інфраструктури.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Nazarenko I. Linux Administration Fundamentals / I. Nazarenko. – Kyiv : IT Book Press, 2024.

2.Melnyk V. Network Infrastructure Security and Backup Systems / V. Melnyk. – Lviv : New World Publishing, 2025.

3.Stallings W. Network Security Essentials: Applications and Standards / W. Stallings. – 7th ed. – Boston : Pearson, 2024.

4.Nemeth E. UNIX and Linux System Administration Handbook / E. Nemeth, G. Snyder, T. Hein. – 6th ed. – Boston : Pearson, 2024.

5.Petrenko S. Automation of Network Administration Processes / S. Petrenko. Kharkiv : KhNURE Press, 2025.

6.Tkachenko O. Information Infrastructure Reliability and Disaster Recovery / O. Tkachenko. Kyiv : Polytechnic Publishing, 2024.

Троян Андрій Олександрович – студент групи АКІТ-22бз, кафедра автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: andreytroy@gmail.com

Богач Ілона Віталіївна – к.т.н., доцент, професор кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: ilona.bogach@gmail.com

Troyan Andrii Oleksandrovych **–** **s**tudent of group AKIT-22bz, Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: andreytroy@gmail.com

Bogach Ilona Vitaliivna – PhD, Professor of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ilona.bogach@gmail.com

УДК 004.056

В. Л. Поліщук
І. В. Богач

РЕАЛІЗАЦІЯ ГНУЧКОЇ МОДЕЛІ ІЄРАРХІЧНОГО РОЗМЕЖУВАННЯ ДОСТУПУ ДО РЕСУРСІВ У ПРОМИСЛОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розроблено інформаційну технологію гнучкого керування доступами для систем автоматизації виробництва. Досліджено архітектуру сутностей-агрегаторів, що поєднують контроль над компонентами інтерфейсу користувача та REST-ендпойнтами. Описано ієрархічну структуру дозволів у вигляді n-арного дерева та алгоритм трансформації шаблонних прав у персоналізовані налаштування користувача.

Ключові слова: керування доступами, ієрархічна структура, ComponentAccess, Permission, REST API, автоматизація виробництва.

Abstract

An information technology for flexible access control has been developed for industrial automation systems. The architecture of aggregator entities, which combine control over user interface components and REST endpoints, has been investigated. A hierarchical structure of permissions in the form of an n-ary tree and an algorithm for transforming template permissions into personalised user settings are described.

Keywords: access management, hierarchical structure, ComponentAccess, Permission, REST API, production automation.

Вступ

У системах автоматизації виробничих процесів, які зазвичай є закритими та критично важливими, класичного розмежування на основі статичних ролей часто недостатньо. Необхідність гранульованого контролю виникає не лише на рівні серверних запитів, а й на рівні окремих елементів інтерфейсу (кнопок, компонентів, вкладок). Це вимагає розробки гнучкої архітектури, яка б дозволяла динамічно змінювати права доступу без переписування програмного коду, адаптуючись до специфіки конкретного підприємства[1].

Результати дослідження

У результаті дослідження було розроблено та реалізовано інформаційну технологію гнучкого керування доступами для систем автоматизації виробничих процесів, що базується на архітектурі сутностей-агрегаторів. Основним завданням розробленого модуля є забезпечення гранульованого контролю як на рівні серверних кінцевих точок (REST-ендпойнтів), так і на рівні компонентів користувацького інтерфейсу (UI).

Для розмежування доступу на загальному рівні впроваджено систему повноважень, що включає ролі: ADMIN (повний доступ), DATA_MANAGER (керування даними підприємства), USER (доступ до інтерфейсу клієнта) та ANONYMOUS (для автентифікації та валідації токенів).

Ключовим елементом технології є сутність ComponentAccess, яка призначена для обмеження доступу до елементів структури HTML DOM. Структура компонентів представлена у вигляді *n*-арного дерева, що дозволяє керувати доступом на різних рівнях: від глобальних модулів і вкладок до окремих функціональних кнопок. Кожен вузол дерева містить набір прапорців для CRUD-операцій (enableCreate, enableRead, enableUpdate, enableDelete), а також унікальний ключ для ідентифікації React-компонента.

Для контролю доступу до серверної частини використано сутності EndpointAccess та EndpointGroup. Вони забезпечують централізований механізм перевірки прав на виконання HTTP-запитів (GET, POST,

PUT, DELETE), дозволяючи логічно групувати ендпойнти за функціональним призначенням.

Сутність-агрегатор Permission (рис.1) відображає ролі користувачів та об’єднує ієрархії ComponentAccess з групами EndpointGroup.



Рис.1. Композиція сутностей керування доступом

Для логічного поділу шаблонів дозволів та для зручності оперуванням сутностями було впроваджено три рівні ієрархії шаблонів дозволів:

- ADMIN level: глобальні шаблони без прив'язки до конкретних підприємств або користувачів;
- DATA_MANAGER level: шаблони, що існують у межах конкретного підприємства (enterprise);
- USER level: персоналізовані дозволи, що мають безпосередній зв'язок із конкретним користувачем.

Центральною ланкою модуля є сутність Permission, яка виконує наступні функції[2,3]:

- Агрегація: об'єднує права доступу до UI та API в єдиний профіль користувача.
- Ієрархічний поділ: підтримує три рівні доступу — ADMIN, DATA_MANAGER та USER, кожен з яких має свою логіку прив’язки до підприємства (enterprise).
- Шаблонізація: дозволяє створювати еталонні набори прав для різних категорій працівників.

Для автоматизації процесу призначення прав розроблено алгоритм перетворення шаблону на персоналізований дозвіл користувача, який включає наступні кроки:

1. Поверхневе копіювання екземпляра Permission та встановлення зв'язку з батьківським шаблоном.
2. Глибоке копіювання об'єктів EndpointGroup та всіх вкладених EndpointAccess із деактивацією ознаки шаблону (template = FALSE).
3. Рекурсивне копіювання *n*-арного дерева ComponentAccess зі збереженням ієрархії та переведенням об’єктів у статус робочих копій.
4. Агрегація та збереження: призначення створених копій до об'єкта Permission та їх фіксація в базі даних.

Такий підхід дозволяє кожному користувачу мати унікальну конфігурацію прав, яка може динамічно оновлюватися при зміні батьківського шаблону. На фронтенді отримані структури дозволів використовуються для рендерингу елементів інтерфейсу та превентивного блокування недоступних REST-запитів.

Технологічна реалізація запропонованого механізму передбачає використання спеціалізованого шару об'єктів перенесення даних (DTO), що забезпечують уніфіковану трансляцію інформації про права доступу між різними рівнями системи. Ці структури виступають проміжною ланкою для передачі стану ієрархічних моделей компонентів та ендпойнтів, дозволяючи бекенду ефективно виконувати валідацію запитів, а фронтенду – динамічно адаптувати графічний інтерфейс відповідно до актуальних дозволів користувача.

Логічний поділ сутностей керування доступом наведено на рисунку 2. UML-діаграма шару DTO сутностей керування доступом наведено на рисунку 3.



Рис. 2. Логічний поділ сутностей керування доступом



Рис. 3. UML-діаграма шару DTO сутностей керування доступом

Розроблений модуль було протестовано для перевірки коректності роботи та відповідності вимогам безпеки. Тестування виконувалося за допомогою Postman, що дозволило перевірити правильність обробки HTTP-запитів, видачі JWT-токенів та контролю доступу до ресурсів. Додатково проведено модульне тестування за допомогою JUnit5.

Висновки

Запропонована модель агрегації дозволів забезпечує високу гнучкість управління промисловими системами. Використання ієрархічних структур для UI-компонентів та механізму рекурсивного копіювання шаблонів дозволяє централізовано контролювати безпеку системи на всіх рівнях — від клієнтського інтерфейсу до серверної бізнес-логіки. Це сприяє надійному розмежуванню повноважень та спрощує аудит прав доступу в межах великих підприємств.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ragothaman, K., Wang, Y., Rimal, B., & Lawrence, M. (2023). Access Control for IoT: A Survey of Existing Research, Dynamic Policies and Future Directions. Sensors, 23(4), 1805.
2. Access Control Models – Escape.tech. URL: https://escape.tech/blog/access-control-models (дата звернення 23.05.2026).
3. Attribute-Based Access Control (ABAC). National Institute of Standards and Technology (NIST). URL: https://csrc.nist.gov/Projects/Attribute-Based-Access-Control (дата звернення: 25.05.2026).

Поліщук Володимир Леонідович – студент групи 1КН-25М, кафедра комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: volodimirpolishchuck@gmail.com

Богач Ілона Віталіївна – к.т.н., доцент, асистент кафедри комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: ilona.bogach@gmail.com

Polishchuk Volodymyr Leonidovich **–** student of 1KN-25M group, Department of Computer Science, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: volodimirpolishchuck@gmail.com

Bogach Ilona Vitaliivna – PhD in Engineering, Associate Professor, Assistant at the Department of Computer Science, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ilona.bogach@gmail.com

УДК 004.42

Д. А. Найда
І. В. Богач

ДОСЛІДЖЕННЯ АРХІТЕКТУРНИХ ПІДХОДІВ ТА МОДЕЛЕЙ РОЗГОРТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

В цій роботі розглядається порівняння основних архітектурних рішень для створення інформаційних систем у сфері ресторанного господарства. Проаналізовано відмінності між локальними (On-Premise) та хмарними (SaaS) платформами, з акцентом на їхню відмовостійкість і механізми синхронізації інформації.

Ключові слова: архітектурні моделі, On-Premise, SaaS, хмарні технології, ресторанні системи, синхронізація.

Abstract

This work examines compares the main architectural solutions for creating information systems in the restaurant business. The differences between local (On-Premise) and cloud (SaaS) platforms are analyzed, focusing on their fault tolerance and data synchronization mechanisms.

Keywords: architectural models, On-Premise, SaaS, cloud technologies, restaurant systems, synchronization.

Вступ

Створення надійних інформаційних систем для ресторанів є складною технічною проблемою. Такі програмні продукти мають гарантувати безпечний обмін даними, кросплатформність та високий рівень відмовостійкості. Визначальним етапом розробки є вибір моделі розгортання та архітектури: від класичних локальних (On-Premise) рішень до сучасних хмарних (SaaS) платформ. У цій роботі проводиться порівняльний аналіз архітектур наявних на ринку програмних комплексів.

Результати дослідження

Під час дослідження було проведено аналіз сучасних архітектурних підходів до побудови інформаційних систем ресторанного бізнесу на основі найбільш поширених програмних рішень, що використовуються в закладах громадського харчування. Особливу увагу було приділено двом основним моделям розгортання систем: традиційним локальним рішенням (On-Premise) та хмарним платформам за моделлю Software as a Service (SaaS). Порівняння цих підходів дозволило визначити їхні сильні та слабкі сторони, а також оцінити доцільність використання в умовах сучасного ресторанного бізнесу.

Перший архітектурний підхід представлений локальними інформаційними системами (Legacy POS / On-Premise), у яких програмне забезпечення, серверна частина та бази даних розміщуються на фізичному обладнанні безпосередньо в закладі. До найбільш відомих представників цього класу належать Oracle MICROS та «Ресторан+». У такій архітектурі всі дані обробляються та зберігаються локально, що забезпечує повний контроль над інформаційними ресурсами підприємства та мінімізує залежність від зовнішніх сервісів.

Серед основних переваг локальних систем можна виділити високий рівень безпеки даних, можливість глибокого налаштування програмного забезпечення під специфічні потреби закладу, а також незалежність від інтернет-з’єднання. Робота системи не залежить від стабільності мережі, що особливо важливо для закладів із високим навантаженням та безперервним потоком клієнтів. Додатковою перевагою є відсутність мережевих затримок під час виконання операцій, що позитивно впливає на швидкість обслуговування відвідувачів. Такі рішення також добре

інтегруються зі спеціалізованим обладнанням, включаючи фіскальні реєстратори, кухонні дисплеї та системи автоматизації виробничих процесів.

Разом із тим локальні системи мають низку суттєвих недоліків. Їх впровадження потребує значних початкових фінансових вкладень на придбання серверного обладнання, ліцензійного програмного забезпечення та мережевої інфраструктури. Технічна підтримка та оновлення таких систем часто вимагають залучення кваліфікованих спеціалістів, що збільшує експлуатаційні витрати. Крім того, масштабування локальної інфраструктури може бути складним і дорогим процесом, оскільки потребує модернізації обладнання та переналаштування програмних компонентів. Важливим фактором ризику також є залежність від фізичного стану серверного обладнання, яке може бути пошкоджене внаслідок технічних несправностей, аварій або зовнішніх впливів.

Другий підхід базується на використанні хмарних платформ (Cloud-based SaaS), які останніми роками набули широкого поширення завдяки розвитку технологій хмарних обчислень. У таких системах серверна частина, бази даних та бізнес-логіка розміщуються в хмарній інфраструктурі провайдерів, таких як Azure, Google Cloud або AWS. Користувачі взаємодіють із системою через вебінтерфейс, десктопні або мобільні застосунки, що забезпечує доступ до даних із будь-якого пристрою за наявності мережевого з'єднання. Прикладами популярних хмарних рішень є Toast, SkyService та Poster POS.

Основною перевагою SaaS-платформ є можливість швидкого впровадження без необхідності придбання дорогої серверної інфраструктури. Витрати на запуск системи значно нижчі порівняно з локальними рішеннями, оскільки використовується модель регулярної підписки. Хмарні системи забезпечують високу мобільність персоналу та керівництва, дозволяючи отримувати доступ до операційних і аналітичних даних у режимі реального часу незалежно від місця перебування користувача. Важливою перевагою є також гнучке масштабування ресурсів відповідно до потреб бізнесу, що особливо актуально для мереж ресторанів або підприємств, які активно розвиваються. Крім того, оновлення програмного забезпечення, резервне копіювання даних та підтримка серверної інфраструктури виконуються провайдером автоматично, що знижує навантаження на персонал підприємства.

Разом із перевагами хмарні системи мають і певні обмеження. Їхня робота значною мірою залежить від стабільності інтернет-з'єднання, а втрата доступу до мережі може призвести до тимчасових труднощів у роботі персоналу. Також існують ризики, пов'язані зі зберіганням конфіденційної інформації на сторонніх серверах та залежністю від політики постачальника послуг. У деяких випадках користувачі можуть стикатися з обмеженнями щодо експорту даних або інтеграції із зовнішніми системами. Окремим фактором є необхідність постійної сплати абонентської плати, що формує довгострокові експлуатаційні витрати.

Дослідження також підтвердило, що сучасні хмарні системи активно використовують принципи розподіленої архітектури, де клієнтські застосунки, серверні сервіси та бази даних функціонують як окремі взаємопов'язані компоненти. Використання механізмів офлайн-кешування, автоматичної синхронізації та резервування даних дозволяє підтримувати працездатність системи навіть у разі тимчасових перебоїв зв'язку. Поєднання кросплатформних клієнтських застосунків, хмарної інфраструктури та сучасних методів обробки даних забезпечує високу відмовостійкість, масштабованість і надійність інформаційних систем ресторанного бізнесу, що робить даний підхід найбільш перспективним напрямом їх подальшого розвитку

Висновок

В результаті дослідження архітектурних підходів та моделей розгортання інформаційних систем ресторанного бізнесу було встановлено, що забезпечення ефективності та надійності роботи системи вимагає комплексного підходу до вибору архітектури. Перехід від традиційних On-Premise рішень до хмарних SaaS-платформ на базі розподілених архітектур є важливим кроком для підвищення масштабованості, доступності та мобільності систем. Використання хмарної інфраструктури, механізмів офлайн-кешування та автоматичної синхронізації даних забезпечує створення відмовостійких і гнучких інформаційних систем, здатних підтримувати безперервність бізнес-процесів та ефективно адаптуватися до потреб сучасних закладів ресторанного бізнесу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Saputro T. T., Aji R. F. Implementation of cloud-native architecture in enterprise information systems // The Indonesian Journal of Computer Science. – 2024. – Vol. 13, No. 4. – P. 5089–5098. – URL: https://doi.org/10.33022/ijcs.v13i4.4099 (дата звернення: 01.06.2026).
2. Dedase A. Scalable Software as a Service (SaaS) architecture: design principles and implementation approaches // arXiv preprint. – 2024. – P. 1–20. – URL: https://arxiv.org/abs/2403.05377 (дата звернення: 01.06.2026).
3. Cloud-native vs cloud-based POS systems: architectural differences and performance implications // Accesso Technology Report. – 2026. – URL: https://accesso.com/learn/not-all-cloud-pos-systems-are-built-the-same/ (дата звернення: 01.06.2026).
4. Шулежко О., Гончар Л. Формування системи цифрового менеджменту в ресторанному бізнесі крізь призму методологічних підходів // Економіка та суспільство. – 2024. – №69. – URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-69-66. (дата звернення: 01.06.2026).

Найда Діана Андріївна - студентка групи 3КН-22б, кафедра комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: diankanajda@gmail.com

Богач Ілона Віталіївна – к.т.н., доцент, професор кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: ilona.bogach@gmail.com

Naida Diana Andriivna – student of group 3КН-22б, Department of Computer Science, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: diankanajda@gmail.com

Bogach Ilona Vitaliivna – PhD, Associate Professor of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ilona.bogach@gmail.com

УДК: 004.89:616.12

Д. С. Савчук
С. О. Жуков

РОЗВІДУВАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ДЛЯ ПЕРЕДБАЧЕННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ МЕТОДАМИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Робота присвячена підготовці та розвідувальному аналізу даних для подальшого використання в інформаційно-аналітичній системі прогнозування ризиків серцево-судинних захворювань та мінімізації клінічних ризиків методами машинного навчання. Проведено комплексний аналіз структури медичного датасету «Heart Failure Prediction Dataset», досліджено розподіли категоріальних та числових ознак, а також виявлено закономірності розвитку патологій залежно від вікових характеристик, типу болю в грудях, наявності стенокардії та специфічних змін сегмента ST на електрокардіограмі.

Ключові слова: серцево-судинні захворювання, розвідувальний аналіз даних, машинне навчання, діагностичні дані, сегмент ST, системний аналіз.

Abstract

The paper is devoted to the preparation and exploratory data analysis for further use in the information-analytical system of predicting cardiovascular disease risks and minimizing clinical risks using machine learning methods. A comprehensive analysis of the structure of the medical dataset "Heart Failure Prediction Dataset" was conducted, the distributions of categorical and numerical features were investigated, and the regularities of pathology development depending on age characteristics, chest pain type, exercise-induced angina, and specific ST segment changes on the electrocardiogram were revealed.

Keywords: cardiovascular diseases, exploratory data analysis, machine learning, diagnostic data, ST segment, systems analysis.

Вступ

Сучасні інформаційні технології інтелектуального аналізу даних посідають домінуюче місце у сфері біомедичної інженерії та охорони здоров’я, зокрема при розробці систем підтримки прийняття клінічних рішень (Clinical Decision Support Systems, CDSS). Серцево-судинні захворювання (ССЗ) залишаються головною причиною передчасної смертності та інвалідизації населення у всьому світі, що вимагає радикального переходу від реактивного лікування наслідків до проактивної превентивної профілактики.

Алгоритми машинного навчання та ансамблевого моделювання відкривають широкі можливості для побудови гнучких діагностичних контурів, здатних враховувати складні нелінійні взаємозв'язки між різнорідними фізіологічними параметрами пацієнта. Проте першочерговим, фундаментальним етапом проєктування таких технологій є розвідувальний аналіз даних (Exploratory Data Analysis, EDA). Він дозволяє формалізувати структуру вхідних масивів інформації, локалізувати приховані закономірності, виявити проблему асиметрії розподілів чи технічних аномалій вимірювального обладнання та підготувати надійну, очищену основу для етапу безпосереднього математичного моделювання.

Розвідувальний аналіз діагностичних даних

Для проведення системного аналізу та побудови інтелектуального предиктора в межах кваліфікаційної роботи було обрано реальний клінічний набір даних «Heart Failure Prediction Dataset», доступний у відкритому репозиторії обчислювальної платформи Kaggle [1]. Зазначений масив інформації консолідує відомості про 918 пацієнтів та містить 11 незалежних предикторів (фізіологічних параметрів, результатів динамічних тестів під навантаженням та демографічних характеристик), а також 1 бінарну цільову змінну.

Початкова структура матриці даних включає такі ключові параметри, як вік, стать, тип болю в грудях, артеріальний тиск у стані спокою, рівень сироваткового холестерину, цукор натщесерце, результати електрокардіографії у спокої, максимальний досягнутий пульс, наявність індукованої стенокардії та нахил сегмента ST під час навантаження. Схематичне представлення первинної структури та типів даних наведено на рисунку 1.

Розмір датасету: 918 рядків та 12 колонок

Перші 5 рядків датасету

	Age	Sex	ChestPainType	RestingBP	Cholesterol	FastingBS	RestingECG	MaxHR	ExerciseAngina	Oldpeak	ST_Slope	HeartDisease
0	40	M	ATA	140	289	0	Normal	172	N	0	Up	0
1	49	F	NAP	160	180	0	Normal	156	N	1	Flat	1
2	37	M	ATA	130	283	0	ST	98	N	0	Up	0
3	48	F	ASY	138	214	0	Normal	108	Y	1.5	Flat	1
4	54	M	NAP	150	195	0	Normal	122	N	0	Up	0

Рис. 1. Фрагмент структури вхідного набору даних діагностики серцево-судинних захворювань

Цільовою змінною дослідження є бінарна ознака HeartDisease, яка фіксує наявність підтвердженого серцево-судинного захворювання (1 – патологія наявна, 0 – нормальний стан). Важливою системною характеристикою досліджуваного об'єкта є відсутність критичного дисбалансу класів, що значно підвищує стабільність навчання класифікаторів. Графічний розподіл цільової величини відображено на рисунку 2.



Рис. 2. Графік розподілу класів цільової змінної HeartDisease у вибірці

Статистичний розподіл свідчить, що 508 пацієнтів (55.34%) належать до класу з наявною патологією, тоді як група норми налічує 410 спостережень (44.66%). Таке рівномірне співвідношення дозволяє відмовитися від методів штучного балансування (наприклад, SMOTE), проте вимагає використання обов’язкової стратифікації при поділі даних на навчальну та тестову підвибірки для виключення викривлення оцінок.

У межах багатофакторного аналізу категоріальних ознак було встановлено чіткі клінічні закономірності. Виявлено значну гендерну асиметрію: чоловіки мають суттєво вищу частоту діагностованих патологій порівняно з жінками. Аналіз типу болю в грудях (ChestPainType) показав, що найбільш підступним є безсимптомний характер перебігу (категорія ASY), де частка підтверджених захворювань є максимальною, що доводить небезпеку латентного розвитку ішемії. Наявність стенокардії, викликаної фізичним навантаженням (ExerciseAngina = Y), демонструє критично сильний зв'язок із позитивним класом захворювання. Також встановлено, що нахил ділянки сегмента ST на ЕКГ під час навантаження є ключовим розділяючим маркером: висхідний нахил (Up) у 80% випадків відповідає нормі, тоді як плоский (Flat) та низхідний (Down) строго асоціюються з наявністю ССЗ.

Оскільки вік є фундаментальним чинником деградації судинної системи, було досліджено динаміку захворюваності за віковими групами пацієнтів (рис. 3).



Рис. 3. Розподіл частки серцево-судинних захворювань за віковими групами пацієнтів

Візуалізація (рис. 3) чітко підтверджує нелінійне стрибкоподібне зростання ризиків патології з віком. У молодих групах пацієнтів (до 45 років) частка захворювань є мінімальною і становить близько 31%. Однак, починаючи з вікової когорти 46–55 років, показник стрімко долає межу у 50.6%, а для пацієнтів віком понад 56 років досягає свого максимуму – понад 70%, що обґрунтовує доцільність проведення примусової вікової дискретизації (бакетізації) ознаки на етапі Feature Engineering.

Для формалізації лінійних зв'язків між неперервними величинами та виключення явища мультиколінеарності було розраховано матрицю коефіцієнтів кореляції Пірсона (рис. 4).

Рис. 4. Матриця лінійної кореляції числових діагностичних ознак

З аналізу кореляційної матриці (рис. 4) встановлено відсутність мультиколінеарності: жодна пара незалежних чинників не наближається до небезпечного порогу 0.7, що свідчить про високу стабільність простору ознак. Найбільший прямий зв'язок із цільовим класом демонструє депресія сегмента ST (Oldpeak, r = 0.40) та максимальна частота серцевих скорочень (MaxHR, r = -0.40), яка має природну обернену залежність.

Проте системний аналіз матриці виявив важливу аномалію: рівень холестерину (Cholesterol) показав стійкий від'ємний зв'язок із хворобами серця (r = -0.23), що суперечить медичній теорії. Поглиблена перевірка виявила наявність 172 нульових значень у цій колонці, які є прихованими пропусками даних (технічний шум вимірювань). Даний факт строго доводить необхідність обов'язкового застосування процедури групової імпутації пропусків медіаною та логарифмічного згладжування перед початком моделювання.

Висновки

У ході розвідувального аналізу даних було повністю досліджено структуру, внутрішні закономірності та приховані аномалії клінічного набору даних «Heart Failure Prediction Dataset». Встановлено, що ключовими функціональними предикторами серцево-судинного ризику є геометричні зміни сегмента ST на ЕКГ, максимальний досягнутий пульс пацієнта та характер больових відчуттів у грудях. Виявлений латентний шум у вигляді нульових значень холестерину та нелінійний стрибок ризику після 46 років обґрунтовують необхідність проектування конвеєрів автоматизованого препроцесингу (Pipeline, ColumnTransformer), логарифмування та дискретизації віку. Отримані результати сформували надійний фундамент для побудови та успішного налаштування високоточних ансамблевих моделей класифікації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Heart Failure Prediction Dataset. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kaggle.com/datasets/fedesoriano/heart-failure-prediction/data
2. Pandas Tutorial. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.w3schools.com/python/pandas/default.asp
3. Matplotlib Pyplot Documentation. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://matplotlib.org/3.5.3/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.html
4. Seaborn: Statistical Data Visualization. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://seaborn.pydata.org/

Савчук Дмитро Сергійович – студент групи СА-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. e-mail: savchukodmytro@gmail.com

Жуков Сергій Олександрович – к.т.н., доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, e-mail: sazhukov@gmail.com

Savchuk Dmytro – student of Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, SA-22b, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail savchukodmytro@gmail.com

Zhukov Serhii O. - Ph.D., Assistant Professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sazhukov@gmail.com

УДК 004.8

В.С. Озеранський
В.В.Усатюк

РОЗРОБКА WEB-СЕРВІСУ ДЛЯ АНАЛІТИКИ САЙТУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У даній роботі досліджено сучасні підходи до збору, обробки та візуалізації статистичних даних про відвідування WEB-сайтів. Проведено аналіз існуючих систем WEB-аналітики та обґрунтовано доцільність розробки власного WEB-сервісу для аналізу поведінки користувачів. Розроблено WEB-сервіс, що забезпечує збір статистичних даних, аналіз відвідувань, визначення джерел трафіку та візуалізацію результатів у вигляді графіків і таблиць.

Ключові слова: WEB-аналітика, WEB-сервіс, відвідування сайту, статистичні дані, Node.js, JavaScript, візуалізація даних.

Abstract

This paper investigates modern approaches to collecting, processing and visualizing statistical data on website visits. Existing web analytics systems are analyzed and the feasibility of developing a custom web service for user behavior analysis is substantiated. A web service was developed to collect statistical data, analyze visits, determine traffic sources and visualize results in the form of charts and tables.

Keywords: *web analytics, web service, website visits, statistical data, Node.js, JavaScript, data visualization.*

Вступ

У сучасних умовах розвитку інформаційних технологій WEB-сайти стали одним із основних інструментів взаємодії між користувачами та організаціями. Через WEB-ресурси здійснюється надання інформаційних, освітніх, комерційних та державних послуг. Від ефективності роботи WEB-сайту значною мірою залежить рівень задоволеності користувачів та результативність діяльності організації.

Для власників WEB-ресурсів важливо не лише забезпечити безперебійну роботу сайту, а й отримувати інформацію про поведінку користувачів. Аналіз кількості відвідувань, популярності сторінок, джерел переходів та тривалості перебування на сайті дозволяє оцінювати ефективність WEB-ресурсу та приймати обґрунтовані рішення щодо його подальшого розвитку.

Для вирішення зазначених задач використовуються системи WEB-аналітики. Їх основним призначенням є збір, збереження, обробка та візуалізація статистичних даних про використання WEB-сайтів. Сучасні системи WEB-аналітики забезпечують широкі можливості для аналізу поведінки користувачів, однак часто містять надлишковий функціонал, залежать від сторонніх сервісів або не забезпечують повного контролю над зібраними даними.

У зв'язку з цим актуальним є створення власних WEB-сервісів аналітики, які дозволяють реалізувати необхідний функціонал збору та аналізу статистичної інформації із забезпеченням повного контролю над процесом обробки даних.

Результати дослідження

WEB-аналітика являє собою сукупність методів та програмних засобів, призначених для збору, обробки та аналізу інформації про використання WEB-ресурсів. Основною метою WEB-аналітики є отримання достовірних даних про поведінку користувачів та оцінка ефективності роботи WEB-сайту.

До основних показників WEB-аналітики належать:

- кількість відвідувань;
- кількість унікальних користувачів;
- кількість сесій;

- середній час перебування на сайті;
- популярність сторінок;
- джерела трафіку.

Для збору статистичної інформації найчастіше використовуються клієнтські JavaScript-скрипти, які інтегруються у WEB-сторінки та фіксують події взаємодії користувача із сайтом. Отримані дані передаються на сервер для подальшої обробки та збереження у базі даних.

У рамках дослідження було проведено аналіз існуючих систем WEB-аналітики. Найбільш відомими рішеннями є Google Analytics, Matomo та Open Web Analytics.

Google Analytics є однією з найпоширеніших систем WEB-аналітики. Серед її переваг можна виділити широкий функціонал, зручний інтерфейс та можливість інтеграції з іншими сервісами Google. Разом з тим система має ряд недоліків, серед яких залежність від зовнішнього сервісу, складність налаштування та обмежений контроль над збереженням даних.

Matomo є системою WEB-аналітики з відкритим кодом, що дозволяє розгортати програмне забезпечення на власному сервері. Основними перевагами є повний контроль над даними та можливість локального розміщення. Недоліками є складність адміністрування та необхідність використання власної серверної інфраструктури.

Open Web Analytics також належить до систем з відкритим кодом і забезпечує базовий набір функцій WEB-аналітики. До переваг системи належать безкоштовність та можливість модифікації програмного коду. Водночас система має обмежений функціонал та меншу популярність серед користувачів.

На основі проведеного аналізу було визначено вимоги до розроблюваного WEB-сервісу аналітики. Система повинна забезпечувати автоматичний збір даних про відвідування сторінок, формування статистичних звітів та наочне представлення результатів аналізу.

Для реалізації WEB-сервісу використано клієнт-серверну архітектуру. Клієнтська частина відповідає за збір статистичних даних та взаємодію користувача із системою. Серверна частина забезпечує прийом, обробку та збереження інформації, а також формування аналітичних звітів.

Функціональні можливості розробленого WEB-сервісу включають:

- збір інформації про відвідування WEB-сторінок;
- облік користувацьких сесій;
- визначення кількості переглядів сторінок;
- аналіз джерел переходів на сайт;
- збереження статистичних даних у базі даних;
- побудову графіків та аналітичних звітів.

Клієнтська частина системи реалізована за допомогою HTML, CSS та JavaScript. Для реалізації серверної логіки використано платформу Node.js. Такий підхід забезпечує високу швидкодію системи та можливість її подальшого масштабування.

Розроблений WEB-сервіс дозволяє відображати результати аналізу у вигляді таблиць та графіків, що значно спрощує сприйняття статистичної інформації та підвищує ефективність її використання під час прийняття управлінських рішень.

Висновки

У результаті виконаного дослідження проаналізовано сучасні підходи до організації WEB-аналітики та розглянуто функціональні можливості існуючих систем збору статистичних даних. Розроблено WEB-сервіс для збору, обробки та візуалізації інформації про відвідування WEB-сайтів. Створена система забезпечує аналіз поведінки користувачів, визначення джерел трафіку та формування аналічних звітів. Отримані результати підтверджують доцільність використання власних WEB-сервісів аналітики для забезпечення контролю над статистичними даними та підвищення ефективності управління WEB-ресурсами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Kaushik A. Web Analytics 2.0: The Art of Online Accountability and Science of Customer Centricity. – Indianapolis : Wiley Publishing, 2010.
2. Clifton B. Advanced Web Metrics with Google Analytics. – Indianapolis : Wiley Publishing, 2012.
3. Google Analytics Documentation [Електронний ресурс].

4. Matomo Analytics Documentation [Електронний ресурс].
5. Mozilla Developer Network. JavaScript Documentation [Електронний ресурс].

Озеранський Володимир Сергійович - канд. техн. наук, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Усатюк Владислав Вікторович - студент групи 5КН-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Ozeransky Volodymyr S. - Cand. Sc. (Eng), Assistant Professor of Computer Sciences Chair, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Usatiuk Vladyslav V. - student of Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 681.5:621.313.13

О. Р. Мацишина
В. М. Дубовой

РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ ВЕНТИЛЯТОРА В СЕРЕДОВИЩІ SCILAB/XCOS

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У цій роботі розроблено комплекс моделей автоматичної системи керування швидкістю вентилятора з датчиком температури, що включає вербальну, структурну, функціональну та імітаційну моделі. Структурна модель подана у вигляді орієнтованого графа функціональних блоків системи з урахуванням датчика температури як джерела зворотного зв'язку та теплового навантаження як зовнішнього буріння. Система реалізує принцип закріпленого контуру регулювання з пропорційно-інтегрально-диференційним (ПІД) контролером, що забезпечує підтримку заданої температури шляхом автоматичного регулювання швидкості обертання вентилятора. Імітаційну модель реалізовано в середовищі Scilab/Xcos. Результати моделювання підтверджують нульову статичну похибку в усталеному режимі та перерегулювання близько 20% за час стабілізації близько 8 с.

Ключові слова: вентилятор, ШІМ-керування, ПІД-регулятор, датчик температури, зворотний зв'язок, імітаційна модель, Scilab/Xcos, перехідний процес.

Abstract

In this work, a set of models of an automatic fan speed control system with a temperature sensor has been developed, including verbal, structural, functional, and simulation models. The structural model is presented as a directed graph of functional system blocks, considering the temperature sensor as the source of feedback and thermal load as an external disturbance. The system implements the principle of a closed-loop control with a PID controller that maintains a given temperature by automatically adjusting the fan rotation speed. The simulation model is implemented in Scilab/Xcos. Simulation results confirm zero steady-state error with an overshoot of approximately 20% and a settling time of about 8 seconds.

Keywords: fan, PWM control, PID controller, temperature sensor, feedback, simulation model, Scilab/Xcos, transient response.

Вступ

Системи автоматичного керування швидкістю вентиляторів широко застосовуються як у промисловості, так і в побуті. Вони дозволяють автоматично підтримувати необхідний тепловий режим обладнання залежно від поточного теплового навантаження [1]. Недостатнє охолодження призводить до перегріву та передчасного виходу обладнання з ладу, тоді як постійна робота вентилятора на максимальній швидкості є енергетично неефективною та супроводжується підвищеним рівнем шуму. Автоматичне регулювання швидкості вентилятора дозволяє одночасно забезпечити надійний тепловий захист та скоротити споживання електроенергії на 20–50% порівняно з нерегульованими системами [3].

Метою роботи є розробка комплексу моделей системи керування швидкістю вентилятора з датчиком температури, що включає вербальний опис, структурний граф, функціональні математичні моделі окремих блоків та імітаційну модель у середовищі Scilab/Xcos.

Вербальна модель

Об'єктом дослідження є автоматизована система керування швидкістю обертання вентилятора. Її основне призначення полягає у підтриманні заданої температури охолоджуваного об'єкта шляхом автоматичного регулювання швидкості вентилятора залежно від поточного теплового стану системи. Система функціонує за принципом замкненого контуру керування: датчик температури неперервно вимірює фактичну температуру об'єкта, контролер порівнює виміряне значення із заданою уставкою та формує керувальний сигнал на зміну швидкості обертання вентилятора.

До складу системи входять: вентилятор постійного струму як виконавчий елемент; датчик температури на базі термістора NTC, що перетворює температуру на електричний сигнал;

контролер (ПІД-регулятор); ШІМ-драйвер вентилятора; джерело живлення; охолоджуваний об'єкт як джерело теплового навантаження. Основним збуренням є теплове навантаження Q(t), що змінюється залежно від режиму роботи обладнання.



Рисунок 1. — Схема настільного вентилятора з регульованою швидкістю

Система керування формує керуючий ШІМ-сигнал на вентилятор, змінюючи швидкість його обертання у діапазоні 0–100%. Датчик температури вимірює фактичну температуру об'єкта і передає сигнал зворотного зв'язку до контролера. Теплове навантаження є джерелом зовнішнього збурення Q(t), яке діє безпосередньо на охолоджуваний об'єкт. Завдяки замкненому контуру система автоматично компенсує зміни теплового навантаження та підтримує задану температуру [2].

Структурна модель (граф)

Структурна модель системи подана у вигляді орієнтованого графа, вершинами якого є реальні функціональні блоки системи, а дуги відображають напрям їх взаємодії. На відміну від графа імітаційної моделі, у структурній моделі не використовуються умовні блоки. Зворотний зв'язок формується від датчика температури, який вимірює фактичну температуру охолоджуваного об'єкта і передає інформацію до контролера.



Рисунок 2 — Граф структурної моделі системи керування швидкістю вентилятора

Функціональні моделі блоків

Для побудови імітаційної моделі елементи системи подано у вигляді функціональних блоків із відповідними передатними функціями у просторі Лапласа.

Блок 1 — Вентилятор. Вентилятор постійного струму моделюється як аперіодична ланка першого порядку. Залежність швидкості обертання від вхідного ШІМ-сигналу:

$$\mathbf{n = kf \cdot u}\ \text{ШІМ} \qquad (\mathbf{1})$$

Де: *n* — швидкість обертання, об/хв; *k_f* — коефіцієнт підсилення; *u_ШІМ* — шпаруватість ШІМ-сигналу (0–1).

Передатна функція:

$$\mathbf{Wfan(s) = 0,5s + 1120} \quad (2)$$

Де: 120 — коефіцієнт підсилення (об/хв на одиницю ШІМ); 0,5 с — стала часу двигуна вентилятора.

Блок 2 — Датчик температури. Датчик на базі термістора NTC перетворює температуру на електричний сигнал за характеристикою:

$$\mathbf{Uвих = kd \cdot T} \quad (3)$$

Де: *U_вих* — вихідна напруга датчика, В; *k_d* — коефіцієнт перетворення, В/°С; *T* — температура, °С.

Передатна функція датчика у ланцюзі зворотного зв'язку:

$$\mathbf{Wsensor(s)} = \frac{1}{\mathbf{0,1s + 1}} \quad (4)$$

Де: 0,1 с — стала часу, що відповідає тепловій інерції термістора NTC.

Датчик вимірює сумарну температуру об'єкта — як від внутрішнього нагріву, так і від зовнішнього теплового навантаження.

Блок 3 — Контролер. Контролер обчислює похибку регулювання:

$$\mathbf{\varepsilon(t) = Tзад - Tфакт} \quad (5)$$

та формує керувальний сигнал за пропорційно-інтегрально-диференційним законом:

$$\mathbf{u(t) = Kp\varepsilon(t) + Ki\int \varepsilon(t)dt + Kd\frac{d\varepsilon(t)}{dt}} \quad (6)$$

Блок 4 — Об'єкт охолодження**.** Теплове навантаження моделюється як зовнішнє збурення. У базовому варіанті: Q = 10°С. Передатна функція об'єкта керування (охолоджуваний об'єкт):

$$\mathbf{Wobj(s) = 1/(0,8s + 1)} \quad (7)$$

Де: 0,8 с — теплова стала часу, що відображає інерційність нагріву та охолодження об'єкта.

Загальна передатна функція замкненої системи:

$$\mathbf{W(s)} = \frac{\mathbf{Wc(s) \cdot Wfan(s) \cdot Wobj(s)}}{1 + \mathbf{Wc(s) \cdot Wfan(s) \cdot Wsensor(s)}} \quad (8)$$

Імітаційна модель у середовищі Scilab/Xcos

Імітаційну модель реалізовано в середовищі Scilab/Xcos, яке призначене для побудови та дослідження динамічних систем [4]. Модель складається з послідовно з'єднаних блоків, що імітують роботу кожного фізичного елемента системи, та контуру зворотного зв'язку.



Рисунок 3 — Імітаційна модель системи керування швидкістю вентилятора у середовищі Scilab/Xcos

Задавальний вплив формується блоком STEP як ступінчастий сигнал уставки температури 40°С, що вмикається в момент часу t = 1 с. Суматор SUMMATION №1 обчислює похибку ε = T_зад − T_факт. Блок PID формує керувальний сигнал за ПІД-законом. Блок SATURATION обмежує сигнал у межах 0–1 (0–100% швидкості вентилятора). Блок CLR №1 з передатною функцією 1200,5s+1\frac{120}{0{,}5s+1} 0,5s+1120 моделює динаміку вентилятора. Суматор

SUMMATION №2 додає теплове навантаження від блоку CONST (10°C), моделюючи реальну ситуацію, коли датчик вимірює загальну температуру об'єкта. Блок CLR №2 з функцією $\frac{1}{0,8s+1}$ моделює теплову інерційність охолоджуваного об'єкта. Блок CLR №3 з функцією $\frac{1}{0,1s+1}$ — датчик температури у ланцюзі зворотного зв'язку. Результати відображаються на осцилографі CSCOPE.

Результати моделювання

При базових параметрах моделі (Kp = 0,08, Ki = 0,5,T_вентилятора = 0,5 с, T_датчика = 0,1 с, Q = 10°C, T_зад = 40°C) отримано перехідний процес, зображений на рисунку 4.



Рисунок 4 — Перехідний процес системи керування швидкістю вентилятора при базових параметрах ПІД-регулятора

До моменту t = 1 с система перебуває у стані спокою — температура об'єкта дорівнює температурі навколишнього середовища. У момент t = 1 с подається ступінчастий задаючий сигнал 40°C (чорна лінія). Реальна температура (зелена лінія) починає змінюватися завдяки пропорційній складовій регулятора та досягає максимального значення близько 48°C при t ≈ 4 с, що відповідає перерегулюванню σ ≈ 20%. Після цього система поступово заспокоюється: відбуваються затухаючі коливання навколо значення уставки, і приблизно до t = 8 с температура стабілізується точно на рівні 40°C. Наявність перерегулювання пояснюється тепловою інерційністю об'єкта (T = 0,8 с) та накопиченою інтегральною складовою ПІД-регулятора на початковому етапі. Нульова статична похибка в усталеному режимі забезпечується саме інтегральною складовою регулятора.

Отриманий перехідний процес є якісним: система демонструє прийнятне перерегулювання (~20%), помірний час стабілізації (~8 с) та нульову статичну похибку. Цей режим роботи відповідає базовим параметрам моделі і є найкращим компромісом між швидкодією та коливальністю системи.

Висновки

У роботі розроблено комплекс моделей автоматичної системи керування швидкістю вентилятора з датчиком температури. Побудовано вербальну модель, структурний граф функціональних блоків системи, функціональні моделі вентилятора, датчика температури на базі термістора NTC, об'єкта охолодження та ПІД-регулятора, а також імітаційну модель у середовищі Scilab/Xcos. Зворотний зв'язок формується від датчика температури, що вимірює фактичний тепловий стан об'єкта, а зовнішнім збуренням є теплове навантаження від охолоджуваного обладнання [5].

Отримані результати моделювання підтверджують працездатність системи. При базових параметрах забезпечується стабілізація температури на рівні 40°C з перерегулюванням близько 20% та часом стабілізації близько 8 с. Нульова статична похибка досягається завдяки інтегральній складовій ПІД-регулятора. Використання таких систем дозволяє підтримувати надійний тепловий режим обладнання незалежно від змін навантаження та скоротити споживання електроенергії на 20–50% порівняно з нерегульованими системами [3].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ШІМ та термістор: розумне керування вентиляторами для охолодження систем. MyProject. URL: https://myproject.com.ua/shim-ta-termistor-rozumne-keruvannia-ventyliatoramy-dlia-okholodzhennia-system.html (дата звернення: 11.06.2026).
2. Розумна система вентиляції: що це таке та як її зробити. Vents Shop. URL: https://vents-shop.com.ua/statti-pro-ventilyaciyu-uk/rozumna-sistema-ventilyacii-scho-ce-take-ta-yak-ii-zrobiti/ (дата звернення: 11.06.2026).
3. Моделювання та оптимізація систем : підручник / [Дубовой В. М., Квєтний Р. Н., Михальов О. І., Усов А. В.]. – Вінниця : ПП «ТД «Едельвейс», 2017. – 804 с.
4. Сучасне рішення автоматизації вентиляції із системою управлінь «Розумний дім». SOWA. URL: https://www.sowa.kiev.ua/blog-uk/sovremennoye-resheniye-avtomatizatsii-ventilyatsii/ (дата звернення: 11.06.2026).

Мацишина Олександра Романівна – студентка групи 3АКІТР-24б, кафедра автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: o.matsyshyna2024@pu.org.ua

Науковий керівник: ***Дубовой Володимир Михайлович*** – д-р техн. наук, професор, професор кафедри комп'ютерних систем управління, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: v.m.dubovoy@vntu.edu.ua

Matsyshyna Oleksandra Romanivna student of group 3ACITR-24b, Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: o.matsyshyna2024@pu.org.ua

Scientific advisor: ***Dubovoy Volodymyr Mykhailovych*** – Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Computer Control Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: v.m.dubovoy@vntu.edu.ua

УДК 628.9:004.94

А. Г. Петлюк
В. М. Дубовой

РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ОСВІТЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ З ДАТЧИКОМ ОСВІТЛЕНОСТІ У СЕРЕДОВИЩІ SCILAB/XCOS

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У даній роботі розроблено комплекс моделей автоматичної освітлювальної системи з датчиком освітленості, що включає вербальну, структурну, функціональні та імітаційну моделі. Структурна модель подана у вигляді орієнтованого графа функціональних блоків системи з урахуванням датчика освітленості як джерела зворотного зв'язку та природного освітлення навколишнього середовища як зовнішнього збурення. Система реалізує принцип замкненого контуру регулювання з пропорційно-інтегрально-диференційним (ПІД) контролером, що забезпечує підтримання заданого рівня освітленості незалежно від змін природного освітлення. Імітаційну модель реалізовано в середовищі Scilab/Xcos. Результати моделювання підтверджують нульову статичну похибку в усталеному режимі та перерегулювання близько 30% при часі стабілізації близько 10 с.

Ключові слова: освітленість, датчик освітленості, ПІД-регулятор, LED-джерело світла, зворотний зв'язок, імітаційна модель, Scilab/Xcos, перехідний процес.

Abstract

In this work, a set of models of an automatic lighting system with an illumination sensor has been developed, which includes verbal, structural, functional, and simulation models. The structural model is presented as a directed graph of functional system blocks, considering the illuminance sensor as the source of feedback and natural ambient lighting as an external disturbance. The system implements the principle of a closed-loop control with a PID controller, which ensures the maintenance of a given illuminance level regardless of changes in natural lighting. The simulation model is implemented in Scilab/Xcos. Simulation results confirm zero steady-state error with an overshoot of approximately 30% and a settling time of about 10 seconds.

Keywords: illuminance, light sensor, PID controller, LED light source, feedback, simulation model, Scilab/Xcos, transient response.

Вступ

Системи автоматичного керування освітленням широко застосовуються як у промисловості, так і в побуті. Вони дозволяють автоматично підтримувати необхідний рівень освітленості у приміщеннях залежно від рівня природного світла [1]. Недостатній рівень освітленості негативно впливає на продуктивність праці та здоров'я очей, а надмірне споживання електроенергії при достатньому природному освітленні є економічно невиправданим. Автоматичне регулювання освітленості дозволяє одночасно забезпечити комфортні умови для людини та зменшити енергоспоживання на 30–60% порівняно з нерегульованими системами [2].

Метою роботи є розробка комплексу моделей освітлювальної системи з датчиком освітленості, що включає вербальний опис, структурний граф, функціональні математичні моделі окремих блоків та імітаційну модель у середовищі Scilab/Xcos.

Вербальна модель

Об'єктом дослідження є автоматизована система керування штучним освітленням. Її основне призначення полягає у підтриманні заданого рівня освітленості у приміщенні шляхом автоматичного регулювання потужності LED-джерела світла залежно від поточних умов навколишнього середовища. Система функціонує за принципом замкненого контуру керування: датчик освітленості неперервно вимірює фактичний рівень освітленості, контролер порівнює виміряне значення із заданою уставкою та формує керувальний сигнал на зміну потужності джерела світла.

До складу системи входять: LED-джерело світла як виконавчий елемент; датчик освітленості, що перетворює освітленість (лк) на електричний сигнал; контролер (ПІД-регулятор); джерело живлення; навколишнє середовище як джерело зовнішнього збурення. Основним невідомим збуренням є природна освітленість, яка змінюється протягом доби залежно від погоди та часу.

Рисунок 1 — Схема освітлювальної системи з датчиком освітленості

Система керування формує керувальний ШІМ-сигнал на LED-джерело світла. Джерело живлення подає напругу 3,3–5 В на контролер та 12–48 В на LED-драйвер. Датчик освітленості вимірює сумарну освітленість і передає сигнал зворотного зв'язку до контролера. Навколишнє середовище є джерелом зовнішнього збурення E_пр, яке діє безпосередньо на датчик, минаючи контролер. Завдяки замкненому контуру система автоматично компенсує зміни природного освітлення.

Структурна модель (граф)

Структурна модель системи подана у вигляді орієнтованого графа, вершинами якого є реальні функціональні блоки системи, а дуги відображають напрям їх взаємодії. На відміну від графа імітаційної моделі, у структурній моделі не використовуються умовні блоки. Зворотний зв'язок формується від датчика освітленості, який вимірює сумарну (штучну + природну) освітленість і передає інформацію до контролера.



Рисунок 2 — Граф структурної моделі освітлювальної системи

Функціональні моделі блоків

Для побудови імітаційної моделі елементи системи подано у вигляді функціональних блоків із відповідними передатними функціями у просторі Лапласа.

Блок 1 — Джерело світла**.** LED-джерело світла моделюється як аперіодична ланка першого порядку. Залежність світлового потоку від потужності:

$$Φ=η·P \quad (1)$$

де:

- Φ— світловий потік, лм;
- $η$— світлова ефективність, лм/Вт;
- P— електрична потужність, Вт.

Передатна функція:

$$W_{lamp}(s) = \frac{500}{0.4s + 1} (2)$$

де:

- 500 — коефіцієнт підсилення, лк/В;
- 0.4 с — стала часу джерела світла.

Блок 2 — Датчик освітленості. Датчик перетворює рівень освітленості на електричний сигнал за характеристикою:

$$U_{вих} = k_d \cdot E \ (3)$$

де:

- $U_{вих}$— вихідна напруга датчика, В;
- k_d— коефіцієнт перетворення датчика, В/лк;
- E— освітленість, лк.

Передатна функція датчика у ланцюзі зворотного зв'язку:

$$W_{sensor}(s) = \frac{1}{0.05s+1} (4)$$

- 0,05 с — стала часу, що відповідає практично миттєвій реакції швидкодіючого фотосенсора.

Датчик вимірює сумарну освітленість — як від штучного джерела, так і від природного.

Блок 3 — Контролер. Контролер обчислює похибку регулювання:

$$\varepsilon(t) = E_{зад} - E_{факт} \ (5)$$

та формує керувальний сигнал за пропорційно-інтегрально-диференційним законом:

$$u(t) = K_p\varepsilon(t) + K_i\int \varepsilon(t)\, dt + K_d \frac{d\varepsilon(t)}{dt} (6)$$

Блок 4 — Навколишнє середовище. Природна освітленість моделюється як зовнішнє збурення. У базовому варіанті: $E_{пр}$ = 200 лк. Передатна функція об'єкта керування (освітлюване приміщення):

$$W_{obj}(s) = \frac{1}{0.3s + 1} \ (7)$$

- 0,3 с — стала часу, що відображає затримку зміни загального рівня освітленості у відповідь на зміну потужності джерела.

Загальна передатна функція замкненої системи:

$$\mathrm{W(s)} = \frac{\mathrm{W_c(s)} \cdot \mathrm{W_{lamp}(s)} \cdot \mathrm{W_{obj}(s)}}{1 + \mathrm{W_c(s)} \cdot \mathrm{W_{lamp}(s)} \cdot \mathrm{W_{sensor}(s)}} \ (8)$$

Імітаційна модель у середовищі Scilab/Xcos

Імітаційну модель реалізовано в середовищі Scilab/Xcos, яке призначене для побудови та дослідження динамічних систем. Модель складається з послідовно з'єднаних блоків, що імітують роботу кожного фізичного елемента системи, та контуру зворотного зв'язку.



Рисунок 3 – Імітаційна модель освітлювальної системи з датчиком освітленості у середовищі Scilab/Xcos

Задавальний вплив формується блоком STEP як ступінчастий сигнал уставки 100 лк, що вмикається в момент часу t = 1 с. Суматор SUMMATION №1 обчислює похибку $\varepsilon = E_{зад} - E_{факт}$. Блок PID формує керувальний сигнал за ПІД-законом. Блок SATURATION обмежує сигнал у межах 0–1 (0–100% потужності LED). Блок CLR №1 з передатною функцією $\frac{500}{0.4s+1}$ моделює динаміку LED-світильника. Суматор SUMMATION №2 додає штучну освітленість до природного освітлення від блоку CONST (200 лк), моделюючи реальну ситуацію, коли датчик вимірює загальну освітленість. Блок CLR №2 з функцією $\frac{1}{0.3s+1}$ моделює інерційність освітлюваного приміщення. Блок CLR №3 з функцією $\frac{1}{0.05s+1}$ — датчик у ланцюзі зворотного зв'язку. Результати відображаються на осцилографі CSCOPE.

Результати моделювання

При базових параметрах моделі (K_p = 0,05, K_i = 1, $T_{лампи}$ = 0,4 с, $T_{датчика}$= 0,05 с, $E_{пр}$ = 200 лк, $E_{зад}$ = 100 лк) отримано перехідний процес, зображений на рисунку 4.



Рисунок 4 – Перехідний процес освітлювальної системи при базових параметрах ПІД-регулятора

До моменту t = 1 с система перебуває у стані спокою — освітленість дорівнює нулю. У момент t = 1 с подається ступінчастий задаючий сигнал 100 лк (чорна лінія). Реальна освітленість (зелена лінія) починає швидко зростати завдяки пропорційній складовій регулятора та досягає максимального значення близько 130 лк при t ≈ 3 с, що відповідає перерегулюванню σ ≈ 30%. Після цього система поступово заспокоюється: відбуваються затухаючі коливання навколо значення уставки, і приблизно до t = 10–11 с освітленість стабілізується точно на рівні 100 лк. Наявність перерегулювання пояснюється інерційністю об'єкта ($T_з$ = 0,3 с) та накопиченою інтегральною складовою ПІД-регулятора на початковому етапі. Нульова статична похибка в усталеному режимі забезпечується саме інтегральною складовою регулятора.

Отриманий перехідний процес є якісним: система демонструє прийнятне перерегулювання (~30%), помірний час стабілізації (~10 с) та нульову статичну похибку. Цей режим роботи відповідає базовим параметрам моделі і є найкращим компромісом між швидкодією та коливальністю системи.

Висновки

У роботі розроблено комплекс моделей автоматичної освітлювальної системи з датчиком освітленості. Побудовано вербальну модель, структурний граф функціональних блоків системи, функціональні моделі LED-джерела світла, датчика освітленості, об'єкта керування та ПІД-регулятора, а також імітаційну модель у середовищі Scilab/Xcos. Зворотний зв'язок формується від датчика освітленості, що вимірює сумарну освітленість, а зовнішнім збуренням є природна освітленість навколишнього середовища.

Отримані результати моделювання підтверджують працездатність системи. При базових параметрах забезпечується стабілізація освітленості на рівні 100 лк з перерегулюванням близько 30% та часом стабілізації близько 10 с. Нульова статична похибка досягається завдяки інтегральній складовій ПІД-регулятора. Використання таких систем дозволяє підтримувати комфортний рівень освітлення незалежно від зовнішніх умов і скоротити споживання електроенергії на 30–60% порівняно з нерегульованими системами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Датчики освітлення, руху, присутності. Карат ЛТД. URL: https://karatltd.com.ua/blog/datchyky-osvitlennia-rukhu-prysutnosti (дата звернення: 11.06.2026).
2. Управління системою освітлення (СО) від датчиків освітлення. Фірма ЛАЙТ-ТЕК. URL: https://light-tech.com.ua/poslugy/upravlinnja-systemoju-osvitlennja-vid-datchykiv-osvitlennja/ (дата звернення: 11.06.2026).
3. Моделювання та оптимізація систем : підручник / [Дубовой В. М., Квєтний Р. Н., Михальов О. І., Усов А. В.]. – Вінниця : ПП «ТД «Едельвейс», 2017. – 804 с.
4. Керування освітленням. Tech controllers. URL: https://tech-controllers.com/ua/sistema-sinum/keruvannja-osvtlennjam (дата звернення: 11.06.2026)

Петлюк Альона Григорівна – студентка групи 3АКІТР-24б, кафедра автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: alena.petluk1@gmail.com

Науковий керівник: ***Дубовой Володимир Михайлович*** – д-р техн. наук, професор, професор кафедри комп'ютерних систем управління, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: v.m.dubovoy@vntu.edu.ua

Petlyuk Alyona Hryhorivna – student of group 3ACITR-24b, Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: alena.petluk1@gmail.com

Scientific advisor***: Dubovoy Volodymyr Mykhailovych*** – Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Computer Control Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: v.m.dubovoy@vntu.edu.ua

УДК 681.51

О. В. Мазурук[1]

ЦИФРОВИЙ ДВІЙНИК ЗЕРНОВОГО ЕЛЕВАТОРА ДЛЯ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ОБЛАДНАННЯ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

[1] Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто концепцію цифрового двійника зернового елеватора на основі раніше розробленої ієрархічної моделі обладнання. Запропонована архітектура передбачає трирівневу структуру, що охоплює фізичний, комунікаційний та цифровий шари. Особливу увагу приділено механізму збору та передачі телеметричних даних у реальному часі від IoT-пристроїв та SCADA-систем до цифрової моделі, а також методу виявлення відхилень у роботі обладнання на основі порогових значень із агрегацією по ієрархії.

Ключові слова: цифровий двійник, зерновий елеватор, моніторинг обладнання, IoT, SCADA, телеметрія, виявлення відхилень, ієрархічна модель, реальний час.

Abstract

The concept of a digital twin for a grain elevator based on a previously developed hierarchical equipment model is considered. The proposed architecture features a three-layer structure encompassing physical, communication, and digital layers. Special attention is given to the mechanism for real-time collection and transmission of telemetry data from IoT devices and SCADA systems to the digital model, as well as the method for detecting equipment anomalies using threshold values with hierarchical aggregation.

Keywords: digital twin, grain elevator, equipment monitoring, IoT, SCADA, telemetry, anomaly detection, hierarchical model, real time.

Вступ

Розвиток концепції Industry 4.0 та широке впровадження IoT-технологій у промисловості зумовили появу нового підходу до управління складними технологічними об'єктами — цифрового двійника (Digital Twin). Цифровий двійник є динамічною віртуальною копією фізичного об'єкта, що синхронізується з реальним станом обладнання в режимі реального часу та забезпечує можливості комплексного моніторингу, аналізу та прогнозування.

У попередній роботі авторами було розроблено ієрархічну модель обладнання зернових елеваторів, що базується на теорії направлених графів та описує статичну структуру технологічного комплексу [1]. Проте для повноцінного управління елеватором статичної структури недостатньо — необхідно забезпечити динамічне відображення поточного стану кожної одиниці обладнання.

Метою роботи є розробка архітектури цифрового двійника зернового елеватора, що базується на ієрархічній моделі обладнання та забезпечує моніторинг ключових параметрів роботи в реальному часі з автоматичним виявленням відхилень.

Результати дослідження

Запропонована архітектура цифрового двійника зернового елеватора складається з трьох взаємопов'язаних шарів (рисунок 1).

Фізичний шар включає реальне обладнання елеватора (норії, конвеєри, сепаратори, силоси тощо) та мережу IoT-пристроїв, що знімають телеметричні дані безпосередньо з обладнання. До ключових параметрів вимірювання належать: споживана потужність (кВт), струм навантаження (А), температура підшипників (°С) та рівень вібрації (мм/с).

Комунікаційний шар забезпечує передачу даних від фізичного шару до цифрового. Для зв'язку IoT-пристроїв використовується протокол MQTT завдяки його низькому енергоспоживанню та надійності в умовах нестабільного з'єднання. Інтеграція з існуючими SCADA-системами здійснюється через протокол OPC-UA, який є промисловим стандартом для обміну даними між системами автоматизації [2].



Рисунок 1. Архітектура цифрового двійника зернового елеватора

Цифровий шар є програмним ядром двійника. Він побудований на основі ієрархічної моделі G = (V, E), де кожна вершина V розширена вектором стану:

$$S_i(t)=\{p_i(t), I_i(t), T_i(t), v_i(t)\}$$

де pi(t) — споживана потужність, Ii(t) — струм, Ti(t) — температура, vi(t) — вібрація одиниці обладнання і у момент часу t.

Для кожної одиниці обладнання визначається вектор допустимих діапазонів:

$$\Theta_i=\{[p_i^{min}, p_i^{max}], [T_i^{min}, T_i^{max}], [v_i^{min}, v_i^{max}]\}$$

Стан вузла і у момент часу t визначається функцією:

$$\delta_i(t)\begin{cases}1, S_i(t) \ni \Theta_i\\ 0, інакше\end{cases}$$

Ключовою особливістю моделі є агрегація сигналів відхилень по ієрархії "батько-нащадок". Якщо будь-який нащадок вузла vk має відхилення, батьківський вузол отримує агрегований сигнал:

$$\Delta_k(t)=\delta_k(t) \vee \Delta_i(t)$$

Це дозволяє оперативно виявляти проблемні ділянки технологічного ланцюга на будь-якому рівні ієрархії — від окремого датчика до рівня підприємства в цілому.

Цифровий двійник використовує раніше визначені сутності ієрархічної моделі та розширює їх динамічними атрибутами. Сутність Equipment доповнюється полями поточних показників та міткою часу останнього оновлення. Зв'язок із SCADA здійснюється через унікальні ідентифікатори кожної одиниці обладнання, що були передбачені в попередній моделі [1]. Таким чином, цифровий двійник є природним розвитком існуючої архітектури, а не окремою незалежною системою.

Практична реалізація передбачає виклики до брокера MQTT кожні 5–30 секунд залежно від типу обладнання, збереження часових рядів у базі даних типу time-series (наприклад, InfluxDB) та відображення стану на веб-панелі моніторингу.

Серед обмежень підходу варто відзначити залежність якості двійника від надійності мережі IoT-пристроїв та необхідність первинного калібрування порогових значень для кожного типу обладнання.

Висновки

Запропонована архітектура цифрового двійника зернового елеватора формує логічне продовження ієрархічної моделі обладнання, перетворюючи статичну структуру даних на динамічну систему моніторингу реального часу. Трирівнева організація (фізичний — комунікаційний — цифровий шар) забезпечує чітке розмежування відповідальності компонентів системи та спрощує її масштабування.

Механізм агрегації відхилень по ієрархії "батько-нащадок" дозволяє оперативно локалізувати проблемні вузли в технологічному ланцюзі та забезпечити своєчасне реагування операторів. Подальші дослідження передбачають апробацію моделі на реальних даних елеватора та розробку алгоритмів прогнозування відмов на основі накопичених часових рядів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. О.В. Мазурук, «Ієрархічне моделювання обладнання зернових елеваторів», Матеріали LIV науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2025 р.
2. С. М. Лісовець, В. Г. Здоренко. SCADA-Системи. Практикум. Частина 1 – Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 17 с.
3. V. B. Mokin, M. V. Dratovany, A.V. Lukhverchyk, «DEVELOPMENT OF INTELLIGENT TECHNOLOGIES FOR ENERGY-SAVING OPTIMIZATION OF GRAIN ELEVATOR OPERATION USING NEURAL NETWORK MODELS AND REINFORCEMENT LEARNING METHODS» in *the 5th International scientific and practical conference "Scientific progress: innovations, achievements and prospects" (February 6-8, 2023) MDPC Publishing*, Munich, Germany, 2023. 447 p.
4. M. Grieves, J. Vickers, «Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems», Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems, Springer, 2017. pp. 85–113.

Мазурук Олег Володимирович — аспірант кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, e-mail: omazuruk3@gmail.com.

Науковий керівник: ***Мокін Борис Іванович*** — академік НАПН України, д-р техн. наук, професор кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Mazuruk Oleh V. — Post-Graduate Student of the Chair of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: omazuruk3@gmail.com

Supervisor: ***Mokin Borys I.*** — Academician of NAPS of Ukraine, Dr. Sc. (Eng.), Professor of the Chair of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.738.5

В. І. Степаненко

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ЗА ДОПОМОГОЮ АВТОМАТИЗОВАНИХ TELEGRAMБОТІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація *У роботі розглянуто застосування автоматизованих Telegram-ботів для оптимізації бізнеспроцесів електронної комерції та управління товарним асортиментом. Проаналізовано можливості Telegram Bot API та запропоновано архітектуру програмного рішення, що інтегрує бот із базою даних товарів, підсистемою обробки замовлень і платіжними сервісами. Описано механізми автоматизованого ведення каталогу, оновлення залишків та аналізу продажів. Наведено порівняльну оцінку ефективності ручного й автоматизованого підходів, яка засвідчує суттєве скорочення часу обслуговування клієнтів і зменшення кількості помилок.*

Ключові слова: електронна комерція, Telegram-бот, чат-бот, автоматизація, управління асортиментом, обробка замовлень, Telegram Bot API.

Abstract

The paper considers the use of automated Telegram bots for optimizing e-commerce business processes and product assortment management. The capabilities of the Telegram Bot API are analyzed, and a software architecture is proposed that integrates the bot with a product database, an order-processing subsystem and payment services. Mechanisms for automated catalogue management, stock updating and sales analysis are described. A comparative evaluation of manual and automated approaches is provided, which demonstrates a significant reduction in customer-service time and in the number of errors.

Keywords: e-commerce, Telegram bot, chatbot, automation, assortment management, order processing, Telegram Bot API.

Сучасний ринок електронної комерції характеризується високою конкуренцією та зростанням вимог покупців до швидкості й зручності обслуговування. Месенджери стали одним з основних каналів комунікації між бізнесом і клієнтом, а Telegram належить до найпопулярніших платформ обміну повідомленнями в Україні [1]. Це робить актуальним перенесення частини бізнес-процесів електронної комерції безпосередньо у середовище месенджера.

За традиційного підходу оператор вручну приймає замовлення, консультує покупців щодо наявності товарів та оновлює каталог. Такий процес є трудомістким, повільним і схильним до помилок, а зі зростанням кількості замовлень він погано масштабується. Метою роботи є дослідження можливостей автоматизованих Telegram-ботів для оптимізації процесів електронної комерції та управління товарним асортиментом.

Можливості Telegram Bot API

Telegram надає розробникам безкоштовний програмний інтерфейс Telegram Bot API, який дозволяє створювати програмних агентів (ботів) для автоматизованої взаємодії з користувачами [2]. Серед можливостей, важливих для електронної комерції, варто виокремити інлайн-клавіатури та кнопки для навігації каталогом, вбудовані платежі (Telegram Payments) для оформлення оплати без виходу із застосунку, технологію Telegram Mini Apps, що відкриває повноцінний веб-інтерфейс магазину всередині месенджера, а також миттєві сповіщення про статус замовлення. Бот отримує оновлення від серверів Telegram за допомогою механізмів довгого опитування (long polling) або вебхуків (webhook), що забезпечує опрацювання повідомлень у режимі, близькому до реального часу.

Архітектура автоматизованої системи

Запропонована архітектура програмного рішення складається з кількох взаємопов'язаних компонентів. Логіку бота реалізує серверний застосунок (наприклад, на основі бібліотеки aiogram мовою Python [3]), який обробляє запити користувачів і звертається до бази даних. У базі даних

зберігаються відомості про товари, категорії, залишки та замовлення. Адміністративний модуль дозволяє продавцю керувати асортиментом, а інтеграція з платіжним шлюзом і CRM-системою забезпечує наскрізну обробку замовлення. Узагальнену структуру системи показано на рис. 1.



Рисунок 1 – Узагальнена архітектура автоматизованої системи електронної комерції на основі Telegram-бота

Користувач взаємодіє з ботом через стандартний клієнт Telegram; усі запити проходять через Telegram Bot API та маршрутизуються до серверної логіки, яка звертається до бази даних і зовнішніх сервісів. Такий поділ на рівні спрощує підтримку, тестування та масштабування системи.

Автоматизація управління асортиментом

Автоматизований бот дозволяє вести каталог товарів динамічно: додавати та редагувати позиції, групувати їх за категоріями, реалізовувати пошук і фільтрацію. Залишки оновлюються автоматично після кожного замовлення, а позиції, яких немає в наявності, приховуються або позначаються відповідним статусом, що унеможливлює продаж відсутнього товару. Масове завантаження та оновлення асортименту здійснюється через імпорт файлів формату CSV або через зовнішній програмний інтерфейс облікової системи. Накопичені дані про продажі дають змогу застосовувати методи аналізу асортименту, зокрема ABC-аналіз [4], для виявлення найбільш та найменш прибуткових позицій і оптимізації товарної матриці.

Оцінка ефективності Для порівняння ручного та автоматизованого підходів використано низку показників, наведених у табл. 1.

Таблиця 1 – Порівняння ручного та автоматизованого підходів до обробки замовлень

Показник	Ручний підхід	Автоматизований Telegram-бот
Режим обслуговування	Робочі години оператора	Цілодобово (24/7)
Середній час обробки замовлення	≈ 600 с	≈ 30 с
Ймовірність помилок оператора	Висока	Низька (мінімізована)

Масштабованість	Обмежена	Висока
Одночасне обслуговування клієнтів	Обмежене кількістю операторів	Практично необмежене

Кількісну оцінку відносного скорочення часу обслуговування одного замовлення можна визначити за формулою (1):

$$E = \frac{t_m - t_a}{t_m} \cdot 100\,\% \quad (1)$$

де E – відносне скорочення часу обслуговування, %; t_m – середній час обробки замовлення вручну, с; t_a – середній час обробки замовлення автоматизованим ботом, с.

Наприклад, за середнього часу ручної обробки t_m = 600 с та автоматизованої t_a = 30 с відносне скорочення часу обслуговування одного замовлення складає E = 95 %.

Висновки

Застосування автоматизованих Telegram-ботів дозволяє суттєво оптимізувати процеси електронної комерції: скоротити час обробки замовлень, зменшити кількість помилок, забезпечити цілодобове обслуговування клієнтів без участі оператора та підвищити зручність здійснення покупок. Автоматизація управління асортиментом гарантує актуальність каталогу й залишків, а вбудовані засоби аналітики сприяють обґрунтованому формуванню товарної матриці. Запропонована архітектура є масштабованою і може бути інтегрована з наявними обліковими та платіжними системами. Подальші дослідження доцільно спрямувати на впровадження елементів штучного інтелекту для персоналізованих рекомендацій та автоматизованої підтримки клієнтів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Тардаскіна Т. М. Електронна комерція : навч. посіб. / Т. М. Тардаскіна, Є. М. Стрельчук, Ю. В. Терешко. – Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. – 244 с. 2. Telegram Bot API : official documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://core.telegram.org/bots/api (дата звернення: 10.06.2026). – Назва з екрана.
3. aiogram : asynchronous framework for Telegram Bot API [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.aiogram.dev (дата звернення: 10.06.2026). – Назва з екрана.
4. Крикавський Є. В. Логістичне управління : підручник / Є. В. Крикавський. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2005. – 684 с.

Степаненко Владислав Іванович – студент групи 2АКІТР-24Б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vklimchuk4@gmail.com .

Науковий керівник: ***Ковалюк Олег Олександрович*** – Доцент, кафедра автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Stepanenko Vladyslav Ivanovych – student, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Supervisor: Kovaliuk Oleh Oleksandrovych – Associate Professor Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 519.233:519.21:004.8

С. М. Мельник
О. М. Козачко

АНАЛІЗ ТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ ВІДНОВЛЕННЯ ПРОПУСКІВ У МАЛИХ ВИБІРКАХ ДАНИХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезах досліджено проблему відновлення пропусків у малих вибірках технічних даних. На основі комплексного бенчмаркінгу продемонстровано критичну вразливість багатометричних та регресійних алгоритмів відновлення даних (MICE, KNN) до дефіциту інформації. Обґрунтовано необхідність застосування альтернативних непараметричних підходів для збереження структурної репрезентативності даних при оцінюванні станів систем.

Ключові слова: обробка даних, відновлення даних, малі вибірки, структурна невизначеність, MICE, KNN, моделювання систем.

Abstract

The abstract investigates the problem of filling gaps in small samples of technical data. Based on comprehensive benchmarking, the critical vulnerability of multimetric and regression imputation algorithms (MICE, KNN) to information deficit is demonstrated. The necessity of applying alternative nonparametric approaches to preserve the structural representativeness of data when evaluating system states is substantiated.

Keywords: data processing, data imputation, small samples, structural uncertainty, MICE, KNN, system modeling.

У задачах технічної діагностики, моніторингу станів систем та міждисциплінарних дослідженнях часто виникає проблема фрагментованості вибірок. Робота з малими масивами даних істотно ускладнює застосування класичних алгоритмів статистичного відновлення [1, 3]. За умов обмеженої кількості спостережень поодинокі та групові пропуски здатні критично спотворити статистичні характеристики вибірки, що призводить до неадекватних оцінок параметрів системи.

Для об’єктивної оцінки ефективності алгоритмів в умовах інформаційної невизначеності було проведено порівняльне тестування на основі вибірки абсолютних значень параметра стану системи (N=25). У процесі експерименту на еталонній структурі (Ground Truth) було штучно змодельовано як поодинокі пропуски (на індексах спостереження 5, 15, 17 та 20), так і груповий блок пропущених даних (індекси 10–11), що відповідають зонам локальних екстремумів (рис. 1).

Для бенчмаркінгу обрано групу галузевих стандартів: статистичне заміщення (середнім), лінійну інтерполяцію, алгоритм K-найближчих сусідів (KNN) та регресійну множинну імпутацію (MICE).



Рис. 1. Порівняльний бенчмаркінг методів відновлення пропусків для малої вибірки

Порівняння відновлених значень з еталонними даними (зелена суцільна лінія) виявило суттєву нестійкість традиційних методів. Лінійна інтерполяція (синя пунктирна лінія) продемонструвала критичну неспроможність відтворювати локальні екстремуми. На ділянках блокових пропусків (наприклад, індекси 15–17) цей метод просто з'єднав крайні відомі точки прямою, повністю «зрізавши» прихований пік. Аналогічно на індексі 20 метод проігнорував глибину локального мінімуму, штучно занизивши варіабельність системи.

Статистичне заміщення середнім значенням (жовта лінія) генерує величезні штучні стрибки (аномалії на індексах 5, 10–11), оскільки алгоритм підставляє глобальне середнє значення замість урахування локального тренду. Своєю чергою, ітераційні методи машинного навчання (MICE та KNN) намагаються відтворити складну динаміку, проте за умов дефіциту інформації працюють нестабільно. Зокрема, на проміжку 15–17 алгоритм KNN генерує завищені значення, а MICE відхиляється від справжньої траєкторії.

Проведений аналіз наочно доводить, що традиційні інтерполяційні та багатокрокові методи не здатні забезпечити адекватну реконструкцію пропусків на малих вибірках. Їх використання призводить або до неприпустимого згладжування критичних екстремумів системи, або до генерації штучних відхилень. Це актуалізує перехід до методології ентропійно-екстремального моделювання. Дана методологія дозволяє реконструювати ймовірнісну структуру вибірки без жорстких параметричних чи лінійних припущень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Kovtun V., Grochla K., Al-Maitah M., Aldosary S., Kozachko O. Entropy-extreme concept of data gaps filling in a small-sized collection. Egyptian Informatics Journal. 2025. Vol. 29. Article 100621. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eij.2025.100621

2. Kovtun V., Altameem T., Al-Maitah M., Kempa W. Entropy-metric estimation of the small data models with stochastic parameters. Heliyon. 2024. Vol. 10, № 2. Article e24708.

3. Luo H., Zhang P., Su J., Zheng D. Evaluation of subsurface soil water content estimate methods: Maximum entropy vs. exponential filter. Journal of Hydrology. 2024. Vol. 643. Article 132007. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2024.132007

Мельник Сергій Миколайович — аспірант кафедри системного аналізу та інформаційних технологій; e-mail: serhiimelnyk8@gmail.com;

Козачко Олексій Миколайович — доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри САІТ, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: pkom@vntu.edu.ua.

Melnyk Serhii M. — Post-graduate student of the Chair of System Analysis and Information Technology, e-mail: serhiimelnyk8@gmail.com;

Kozachko Oleksiy M. — Associate Professor, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of SAIT, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: pkom@vntu.edu.ua.

УДК 004.9:336.76

Б. С. Малахов
В. В. Кабачій

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто підхід до автоматизації аналізу фінансових ринків на основі комплексної оцінки технічних індикаторів. Запропоновано систему підтримки прийняття рішень, яка використовує індикатори RSI, MACD, Moving Average та Bollinger Bands для формування торгових рекомендацій. Розроблено математичну модель інтегральної оцінки ринкової ситуації на основі показника Score, що дозволяє враховувати сигнали декількох індикаторів одночасно. Практична реалізація виконана у вигляді програмного застосунку з автоматизованим отриманням ринкових даних та можливістю тестування стратегій на історичних даних. Результати дослідження підтвердили працездатність запропонованого підходу та доцільність використання комплексної оцінки для підтримки прийняття торгових рішень.

Ключові слова: *система підтримки прийняття рішень, фінансові ринки, технічний аналіз, RSI, MACD, Moving Average, Bollinger Bands, комплексна оцінка.*

Abstract

The paper considers an approach to automating financial market analysis based on the integrated evaluation of technical indicators. A decision support system is proposed that uses RSI, MACD, Moving Average, and Bollinger Bands indicators to generate trading recommendations. A mathematical model of integrated market evaluation based on the Score indicator has been developed, allowing signals from multiple indicators to be considered simultaneously. The practical implementation was carried out as a software application with automated market data acquisition and historical strategy testing capabilities. The results confirmed the effectiveness of the proposed approach and the feasibility of using integrated evaluation for supporting trading decisions.

Keywords: *decision support system, financial markets, technical analysis, RSI, MACD, Moving Average, Bollinger Bands, integrated evaluation.*

Вступ

Фінансові ринки характеризуються високою динамікою змін, значними обсягами даних та необхідністю оперативного прийняття рішень. Використання окремих технічних індикаторів часто призводить до отримання суперечливих сигналів, що ускладнює процес аналізу та підвищує ризик прийняття помилкових рішень [1, 2].

Кожен технічний індикатор аналізує лише окремий аспект ринку. Зокрема, RSI використовується для визначення перекупленості та перепроданості активу, MACD дозволяє оцінити силу та напрямок ринкового імпульсу, Moving Average характеризує тренд, а Bollinger Bands відображає рівень волатильності. Тому доцільним є їх комплексне використання [1, 2].

Сучасні системи підтримки прийняття рішень дозволяють автоматизувати процес обробки даних, зменшити вплив суб'єктивних факторів та підвищити обґрунтованість отриманих результатів. Особливо актуальним є використання комплексного підходу, за якого підсумкове рішення формується на основі аналізу декількох незалежних джерел інформації [1, 2].

Метою дослідження є автоматизація процесу аналізу фінансових ринків та формування торгових рекомендацій на основі комплексної оцінки технічних індикаторів. Для досягнення цієї мети розроблено систему підтримки прийняття рішень, яка виконує автоматичне отримання ринкових даних, розрахунок технічних індикаторів, формування інтегрального показника та генерацію рекомендацій.

Основна частина

Для реалізації поставленої мети запропоновано систему підтримки прийняття рішень, яка здійснює аналіз фінансових ринків на основі індикаторів RSI, MACD, Moving Average та Bollinger Bands. Кожен із зазначених індикаторів характеризує окремий аспект ринкової ситуації: напрямок тренду, силу імпульсу, рівень волатильності та стан перекупленості або перепроданості активу [1, 2].

Особливістю запропонованого підходу є використання інтегрального показника Score, який формується шляхом об'єднання часткових оцінок технічних індикаторів із використанням вагових коефіцієнтів. Такий підхід дозволяє зменшити вплив випадкових або хибних сигналів окремих індикаторів та забезпечити більш збалансовану оцінку поточного стану ринку.

Для формування інтегральної оцінки кожен індикатор спочатку перетворюється на окремий сигнал. Далі сигнали зважуються відповідно до їх важливості та об'єднуються в єдиний показник Score. Вагові коефіцієнти були обрані з урахуванням практичної значущості кожного індикатора для аналізу ринку. Найбільшу вагу отримав Moving Average, оскільки саме він визначає основний напрямок тренду. Другим за значущістю є MACD, який характеризує силу та напрямок ринкового імпульсу. RSI використовується для визначення станів перекупленості та перепроданості активу, а Bollinger Bands застосовується як додатковий індикатор волатильності.

На основі значення показника Score система автоматично формує одну з трьох рекомендацій: BUY, HOLD або SELL. Якщо значення показника перевищує встановлений позитивний поріг, формується сигнал BUY. Якщо показник знаходиться в нейтральній зоні, система рекомендує HOLD. При від'ємному значенні показника формується сигнал SELL. Такий механізм дозволяє отримувати готові рекомендації без необхідності аналізувати кожен індикатор окремо.

Додатково користувач має можливість самостійно змінювати вагові коефіцієнти індикаторів, адаптуючи систему до різних ринкових умов та торгових стратегій. Також реалізовано налаштування параметрів Stop Loss і Take Profit, які використовуються під час тестування стратегій та дозволяють оцінити вплив ризик-менеджменту на кінцеві результати.

Практична реалізація системи виконана мовою програмування Python. Для обробки та аналізу даних використано бібліотеки pandas і numpy, для побудови графіків – matplotlib, а графічний інтерфейс реалізовано засобами tkinter[3–5]. Отримання ринкових даних здійснюється через Binance API, що забезпечує доступ до актуальних та історичних котирувань фінансових активів [6]. Загальний вигляд програми наведено на рис. 1.1.



Рисунок 1.1 – Головне вікно системи та вікно «Рішення системи»

Розроблений програмний застосунок дозволяє користувачу обирати ф інансовий інструмент, часовий інтервал аналізу та кількість свічок для тестування. У головному вікні відображаються значення індикаторів, розрахований показник Score, сформована рекомендація та графік зміни ціни. Окремо реалізовано вкладку тестування стратегій, яка дозволяє оцінювати ефективність роботи алгоритму на історичних даних. Для перевірки ефективності розробленого підходу реалізовано модуль Backtest. Під час тестування система послідовно аналізує історичні ринкові дані та моделює відкриття і закриття угод відповідно до сформованих сигналів. У процесі тестування розраховуються показники прибутковості стратегії (ROI), відсоток успішних угод (Win Rate), кількість виконаних угод та максимальна просадка капіталу. Під час дослідження також було проаналізовано можливості

популярних платформ фінансового аналізу, зокрема TradingView та MetaTrader 5. Проведений аналіз дозволив визначити їх функціональні можливості, переваги та обмеження під час формування торгових рекомендацій[7, 8].

Проведені експерименти показали, що комплексна модель забезпечує більш стабільні результати порівняно з використанням окремих індикаторів. Це пояснюється тим, що рішення приймається не на основі одного джерела інформації, а з урахуванням декількох незалежних критеріїв оцінювання ринку. Отримані результати підтверджують доцільність використання комплексної оцінки технічних індикаторів для підтримки прийняття рішень на фінансових ринках та свідчать про перспективність подальшого розвитку запропонованого підходу.

Висновки

Розроблено систему підтримки прийняття рішень на фінансових ринках, яка забезпечує автоматизований аналіз ринкових даних та формування торгових рекомендацій на основі комплексної оцінки технічних індикаторів. Запропоновано математичну модель інтегральної оцінки ринкової ситуації з використанням показника Score. Практична реалізація виконана у вигляді програмного застосунку, що підтримує отримання ринкових даних, аналіз технічних індикаторів та тестування стратегій на історичних даних. Проведені дослідження підтвердили працездатність розробленої системи та ефективність використання комплексного

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Murphy J. J. Technical Analysis of the Financial Markets. – New York : New York Institute of Finance, 1999. – 576 p.
2. Achelis S. B. Technical Analysis from A to Z. – New York : McGraw-Hill, 2001. – 400 p.
3. Pandas Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pandas.pydata.org.
4. NumPy Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://numpy.org.
5. Matplotlib Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://matplotlib.org.
6. Binance API Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://developers.binance.com
7. MetaTrader 5 User Guide [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.metatrader5.com.
8. TradingView Platform Overview [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.tradingview.com.

Малахов Богдан Сергійович – студент групи 1ІСТ-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: malakhov.bogdan.sergeevich@gmail.com.

Науковий керівник: ***Кабачій Владислав Володимирович*** – канд. техн. наук, доцент кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: kabachij.v.v@vntu.edu.ua

Malakhov Bogdan Serhiiovych – student of group 1IST-22b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: malakhov.bogdan.sergeevich@gmail.com**.**

Supervisor: ***Kabachii Vladyslav Volodymyrovych***. – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kabachij.v.v@vntu.edu.ua

підходу для підтримки прийняття торгових рішень

УДК 004.94:681.5

О. В. Іванюк

Науковий керівник:
В. М. Дубовой

РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ БАКА З ПІДІГРІВОМ ВОДИ В СЕРЕДОВИЩІ SCILAB/XCOS

Вінницький національний технічний університет

Анотація – *Розроблено комплекс моделей бака з підігрівом води, що включає вербальну, структурну, функціональні та імітаційну моделі. Структурна модель представлена у вигляді графа взаємозв'язків між потоковими блоками системи. Функціональні моделі описують динаміку зміни рівня та температури. Імітаційну модель реалізовано в середовищі Scilab/Xcos. Результати підтверджують працездатність релейного закону керування температурою.*

Ключові слова: бак з підігрівом, імітаційна модель, Scilab/Xcos, терморегулятор, матеріальний баланс, релейне керування.

Abstract – *A complex of models of a water heating tank has been developed, including verbal, structural, functional and simulation models. The structural model is represented as an interaction graph between system blocks. Functional models describe the dynamics of level and temperature changes. The simulation model is implemented in Scilab/Xcos.*

Keywords: heating tank, simulation model, Scilab/Xcos, thermostat, material balance, relay control.

Вступ

Технологічні ємності (баки) з підігрівом рідини є типовими об'єктами автоматизації у промисловості та житлово-комунальному господарстві. Сучасні системи управління такими об'єктами вимагають точного підтримання рівня води та заданої температури при зміні витрат споживачем. Розробка та аналіз таких систем потребує адекватних математичних та імітаційних моделей. Імітаційне моделювання дозволяє досліджувати поведінку системи та налаштовувати регулятори без фізичного прототипу. Метою роботи є розробка комплексу моделей бака з підігрівом води та дослідження теплових і масообмінних процесів у системі засобами Scilab/Xcos.

Вербальна модель

Бак з підігрівом води – це гідродинамічна та теплова система, призначена для накопичення рідини, її підігріву та подальшої роздачі споживачам. Основні конструктивні компоненти системи схематично зображено на рисунку 1.



Рис. 1 – Схематичне зображення бака з підігрівом води

Система складається з таких функціональних блоків:

Джерело живлення: забезпечує електроенергією нагрівальний елемент. Вважається ідеальним: $U = const$.

Терморегулятор: електронний блок керування, що порівнює поточну температуру води T із заданим значенням T_{set} і вмикає нагрівач за двопозиційним (релейним) законом з гістерезисом ΔT.

Нагрівальний елемент (ТЕН): перетворює електричну енергію на теплову потужність Q.

Бак (ємність): акумулятор маси та теплової енергії. Його стан характеризується поточним рівнем води H та середньою температурою T.

Вхідний та вихідний потоки: магістралі з витратами F_{in} та F_{out}, які визначають масовий баланс об'єкта.

Структурна модель (граф)

Структурна модель системи представлена у вигляді орієнтованого графа (рис. 2), де вузли відповідають функціональним блокам, а дуги – потокам енергії, маси та інформації між ними. Замкнений контур (Бак → Терморегулятор → Нагрівальний елемент → Бак) забезпечує автоматичне підтримання температури.



Рис. 2 – Граф структурної моделі бака з підігрівом води

Функціональні моделі блоків

Для кожного блоку визначено математичний опис. Вхідний та вихідний потоки вважаються незалежними змінними.

Терморегулятор є статичним елементом, що реалізує релейний закон:

$$u(t) = 1, \text{ якщо } T < T_{set} - \Delta T; \quad 0, \text{ якщо } T > T_{set} + \Delta T$$

Нагрівальний елемент є статичним блоком (через малу власну інерційність порівняно з масою води): $Q(t) = u(t) \cdot P$, де P – номінальна потужність.

Бак (ємність) є складним динамічним об'єктом. Динаміка матеріального балансу (рівня рідини H) описується рівнянням інтегруючої ланки:

$$S \cdot dH/dt = F_{in}(t) - F_{out}(t)$$

Диференціальне рівняння теплового балансу враховує надходження тепла від ТЕНу та зміну температури за рахунок вхідного потоку холодної води T_{in}:

$$S \cdot H(t) \cdot dT/dt = F_{in}(t) \cdot (T_{in} - T(t)) + Q(t) / (\rho \cdot c)$$

Імітаційна модель у середовищі Scilab/Xcos

Імітаційну модель об'єкта реалізовано в середовищі Scilab з використанням графічного візуального редактора Xcos (рис. 3). Модель побудована за схемою системи автоматичного керування із

замкненим контуром зворотного зв'язку за температурою. Для імітації фізичних процесів використано такі стандартні палітри Xcos:

- **CONST_m / STEP_FUNCTION** – для задання постійних витрат F_{in}, F_{out} та початкової температури води.

- **INTEGRAL_m** – ідеальні інтегруючі ланки (1/s) для моделювання динаміки накопичення маси (розрахунок рівня *H*) та накопичення теплової енергії (розрахунок температури *T*).

- **HYSTHERESIS** – виконує роль терморегулятора, реалізуючи двопозиційний закон керування ТЕНом із заданими порогами спрацювання (наприклад, 60±2 °C).

- **GAINBLK_f** та математичні оператори – для реалізації множення на фізичні константи (площу, густину, теплоємність).

- **CSCOPE** – двоканальний осцилограф для моніторингу перехідних процесів температури та дискретних станів реле в режимі реального часу.



Рис. 3 – Схема імітаційної моделі бака з підігрівом у середовищі Scilab/Xcos



Рис. 4 – Результати моделювання теплового режиму бака (температура та стан нагрівача)

Час симуляції становить 3000 с. На першому етапі відбувається інтенсивний нагрів води від початкових 15°C до цільової позначки 60°C. На другому етапі спостерігається усталений коливальний авторежим, викликаний гістерезисом регулятора: система циклічно вмикає та вимикає ТЕН, підтримуючи температуру в межах 58–62°C.

Висновки

Розроблено комплекс імітаційних моделей бака з підігрівом води в середовищі Scilab/Xcos. Побудовано структурну модель (граф зв'язків) та отримано математичні описи матеріального та теплового балансів (інтегруючі ланки). Результати візуального моделювання у Xcos за допомогою блоку HYSTHERESIS підтверджують коректну роботу релейної системи: стабільне коливальне підтримання температури в заданих межах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Дубовой В. М., Юхимчук М. С., Лещенко Ю. Я. Імітаційне моделювання в системі Scilab/Xcos: електронний навч. посіб. [Електронний ресурс]. – 2-е вид., переробл. та доповн. – Вінниця : ВНТУ, 2024.

2. Дубовой В. М., Квєтний Р. Н., Михальов О. І., Усов А. В. Моделювання та оптимізація систем: підручник. – Вінниця : ТД «Едельвейс», 2017.

Іванюк Олексій Володимирович – студент групи 2АКІТР-24Б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: oleksijivanuk@gmail.com

Науковий керівник: **Дубовой Володимир Михайлович** – д-р техн. наук, професор, професор кафедри комп'ютерних систем управління, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Ivanyuk Oleksii V. – student in class 2AKITR-24B, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: oleksijivanuk@gmail.com

Supervisor: **Dubovoy Volodymyr M.** – Dr. Sc. (Eng.), Professor, Professor of the Department of Computer Control Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.891.3:336.761

О. В. Іванюк

РОЗРОБКА АЛГОРИТМІВ АВТОМАТИЗОВАНОГО МОНІТОРИНГУ ТА АНАЛІЗУ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ЦИФРОВИХ АКТИВІВ У СИСТЕМАХ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Анотація – *У роботі розглядається розробка алгоритмів автоматизованого моніторингу та аналізу волатильності цифрових активів для інтеграції у системи підтримки прийняття рішень. Запропоновано трирівневу архітектуру системи, що включає модуль збору потокових ринкових даних, гібридний алгоритм адаптивної оцінки волатильності на базі EWMA та Realized Volatility з ADX-детектором ринкового режиму, а також модуль генерації аналітичних сигналів-попереджень. Результати апробації на реальних даних за 2023-2024 роки підтвердили точність класифікації ринкового режиму на рівні 82,4% та час реакції системи не більше 2,3 с.*

Ключові слова: волатильність, цифрові активи, криптовалюта, EWMA, система підтримки прийняття рішень, автоматизований моніторинг, алгоритм аналізу.

Abstract – *The paper addresses the development of automated monitoring and volatility analysis algorithms for digital assets to be integrated into decision support systems. A three-tier system architecture is proposed, comprising a streaming market data collection module, a hybrid adaptive volatility estimation algorithm based on EWMA and Realized Volatility with an ADX market regime detector, and an analytical alert signal generation module. Validation on real data for 2023-2024 confirmed a market regime classification accuracy of 82.4% and a system response time of no more than 2.3 s.*

Keywords: volatility, digital assets, cryptocurrency, EWMA, decision support system, automated monitoring, analysis algorithm.

Вступ

Ринок цифрових активів характеризується надзвичайно високим рівнем волатильності, що суттєво ускладнює прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень. Стрімке зростання обсягів торгів криптовалютами обумовлює потребу в автоматизованих інструментах, здатних у реальному часі оцінювати ринкові ризики [1, 2]. Сучасні системи підтримки прийняття рішень (СППР) потребують ефективних алгоритмів моніторингу, що враховують специфічні особливості криптовалютного ринку: цілодобову торгівлю, маніпулятивні "памп-енд-дамп" патерни та екстремальні цінові відхилення.

Постановка задачі

Метою роботи є розробка та програмна реалізація алгоритмів автоматизованого моніторингу й аналізу волатильності цифрових активів, інтегрованих у СППР. Для досягнення мети вирішено такі задачі: аналіз існуючих методів оцінки волатильності (GARCH, EWMA, Realized Volatility, ATR) та їх придатності для ринку цифрових активів; розробка архітектури модуля моніторингу з WebSocket-підключенням до API криптобірж; реалізація гібридного адаптивного алгоритму розрахунку волатильності; апробація алгоритмів на реальних часових рядах котирувань цифрових активів [3].

Опис запропонованих алгоритмів

Запропоновано трирівневу архітектуру системи моніторингу волатильності, яка забезпечує безперервну обробку даних від збору до генерації сигналів (рис. 1).



Рис. 1. Структурна схема трирівневої системи моніторингу волатильності

Перший рівень (збір даних) реалізований на базі WebSocket-підключень до API провідних криптобірж (Binance, OKX, Bybit) із частотою оновлення від 100 мс. Дані нормалізуються та зберігаються у часовій базі даних TimescaleDB.

Другий рівень (обчислювальний) включає гібридний алгоритм волатильності, що поєднує Realized Volatility (розраховується на хвилинних свічках) з EWMA-фільтрацією для зменшення впливу ринкового шуму. Коефіцієнт затухання обирається адаптивно залежно від ринкового режиму, що виявляється через ADX-індикатор [4]:

$$\lambda = 0{,}94 \text{ при } ADX > 25; \quad \lambda = 0{,}97 \text{ при } ADX \leq 2$$

Третій рівень (прийняття рішень) формує зважений індекс ризику активу (Asset Risk Index, ARI), що враховує поточну, очікувану та аномальну волатильність, а також кореляцію з індексом домінування BTC. При перевищенні порогових значень ARI система генерує сигнали-попередження з рівнями критичності: Low, Medium, High, Critical.

Результати та їх обговорення

Алгоритм пройшов апробацію на даних за 24 місяці (2023-2024 рр.) для 30 криптовалютних пар. Точність класифікації ринкового режиму становить 82,4%, що на 14,7% перевищує базовий підхід на основі одного GARCH(1,1). Середній час реакції системи на різке зростання волатильності (flash volatility spike) не перевищує 2,3 с, що є достатнім для своєчасного інформування осіб, які приймають рішення [5]. Практичне значення розробки полягає в можливості інтеграції модуля у наявні СППР фінансових установ та хедж-фондів у вигляді самостійного мікросервісу через REST API та Webhook-інтерфейс.

Висновки

Розроблені алгоритми автоматизованого моніторингу та аналізу волатильності цифрових активів забезпечують своєчасне й точне інформування осіб, що приймають рішення, про зміну ринкових ризиків. Використання адаптивної гібридної моделі дозволяє суттєво підвищити якість аналітичних сигналів порівняно з однофакторними підходами. Перспективним напрямом розвитку є інтеграція нейромережевих методів прогнозування для збільшення горизонту попередження.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Engle R.F. Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation // Econometrica. 1982. Vol. 50, No. 4. P. 987-1007.

2. Andersen T.G., Bollerslev T. Answering the Skeptics: Yes, Standard Volatility Models Do Provide Accurate Forecasts // International Economic Review. 1998. Vol. 39, No. 4. - P. 885-905.

3. Catania L., Grassi S. Modelling Crypto-Currencies Financial Time-Series // Econometrics and Statistics. -2022. Vol. 22. P. 1-14.

4. Wilder J.W. New Concepts in Technical Trading Systems. Greensboro: Trend Research, 1978. 166 p.

5. Binance API Documentation [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://developers.binance.com/docs. Назва з екрана.

Іванюк Олексій Володимирович — студент групи 2АКІТР-24Б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: oleksijivanuk@gmail.com

Науковий керівник: ***Ковалюк Олег Олександрович*** — доцент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Ivanyuk Oleksii V. — student in class 2AKITR-24B, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: oleksijivanuk@gmail.com

Supervisor: ***Kovaliuk Oleh O.*** — Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 618.12

М.С. Куценко
М.С. Юхимчук
В. О. Лесько

ОПТИМІЗАЦІЯ ОБРОБКИ ДАНИХ У РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМАХ З ВИКОРИСТАННЯМ APACHE KAFKA

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджується проблема забезпечення надійної передачі та обробки даних у розподілених системах. Запропоновано використання платформи Apache Kafka для організації асинхронного обміну повідомленнями між компонентами системи. Показано, що застосування механізмів реплікації, балансування навантаження та розподіленого зберігання повідомлень дозволяє підвищити продуктивність і відмовостійкість системи.

Ключові слова: розподілені системи, Apache Kafka, реплікація даних, балансування навантаження, відмовостійкість, обробка повідомлень.

Abstract

The paper investigates the problem of ensuring reliable data transmission and processing in distributed systems. The use of the Apache Kafka platform for organizing asynchronous message exchange between system components is proposed. It is shown that the application of replication mechanisms, load balancing, and distributed message storage significantly improves system performance, scalability, and fault tolerance. The proposed approach reduces the risk of data loss, increases message processing speed, and ensures stable operation of the system under high workloads. Particular attention is paid to the use of partitioning and replication technologies, which provide efficient resource utilization and high availability of services in distributed environments.

Keywords: **distributed systems, Apache Kafka, data replication, load balancing, fault tolerance, message processing.**

Вступ

Сучасні інформаційні системи все частіше будуються за принципами розподіленої архітектури. Такі системи складаються з багатьох незалежних компонентів, які взаємодіють через мережу та обмінюються великими обсягами даних. Однією з основних проблем є забезпечення надійної передачі повідомлень між вузлами системи, особливо в умовах високого навантаження або часткових відмов окремих компонентів. Для вирішення цієї проблеми широко використовуються спеціалізовані системи обробки потоків даних, серед яких важливе місце займає Apache Kafka.

Розподілені системи сьогодні застосовуються у фінансовому секторі, електронній комерції, телекомунікаціях, хмарних сервісах та системах моніторингу.

Зі збільшенням кількості користувачів і зростанням обсягів інформації виникає потреба в технологіях, здатних забезпечити швидку та безперервну передачу даних між окремими компонентами системи. Однією з ключових вимог до таких систем є здатність працювати без втрати продуктивності навіть за умов нерівномірного навантаження або тимчасової недоступності окремих вузлів.

Apache Kafka є платформою потокової обробки даних, яка дозволяє організувати надійний асинхронний обмін повідомленнями між сервісами. Завдяки використанню механізмів реплікації, партиціювання та балансування навантаження забезпечується висока продуктивність і відмовостійкість системи. Це робить дану технологію одним із найпоширеніших інструментів для побудови сучасних розподілених інформаційних систем. Застосування сучасних платформ обробки потокових даних дає змогу підвищити ефективність функціонування розподілених систем та забезпечити їх стабільну роботу в умовах постійного зростання обсягів інформації.

Актуальність

Надійність та масштабованість є ключовими вимогами до сучасних розподілених систем. Традиційні механізми прямої взаємодії між сервісами часто призводять до перевантаження серверів,

втрати повідомлень та зниження продуктивності. Використання брокерів повідомлень дозволяє розділити процеси передачі та обробки даних, забезпечити відмовостійкість і підвищити ефективність роботи всієї системи. Apache Kafka є одним із найбільш популярних інструментів для реалізації таких рішень [2-3].

Актуальність використання Apache Kafka обумовлена також необхідністю обробки великих потоків інформації в режимі реального часу. У сучасних інформаційних системах затримка навіть у декілька секунд може призвести до втрати важливих даних або погіршення якості надання послуг. Використання розподілених брокерів повідомлень дозволяє мінімізувати такі ризики та забезпечити стабільне функціонування програмних комплексів [4].

Крім того, сучасні підприємства дедалі частіше переходять до мікросервісної архітектури, де окремі компоненти працюють незалежно один від одного. У таких умовах необхідним є ефективний механізм обміну даними між сервісами. Apache Kafka забезпечує можливість масштабування системи шляхом додавання нових вузлів без суттєвих змін програмного забезпечення, що робить її перспективним рішенням для побудови високонавантажених розподілених систем [1].

Таблиця 1. Аналіз проблем розподілених систем та пропоновані рішення

Проблема сучасних систем	Опис проблеми	Рішення (що пропонується)	Результат
Втрата повідомлень	Відмова вузла призводить до втрати даних	Реплікація повідомлень у Apache Kafka	Підвищення надійності передачі даних
Перевантаження сервера	Велика кількість одночасних запитів від клієнтів	Балансування навантаження між брокерами Kafka	Стабільна робота системи
Затримка передачі даних	Синхронна взаємодія сервісів збільшує час відгуку	Асинхронний обмін повідомленнями	Зменшення часу обробки запитів
Масштабування системи	Зростання кількості користувачів та обсягу даних	Розподіл даних між партиціями	Підвищення продуктивності системи

Основні задачі

Зосереджені на забезпеченні безперервної передачі даних між вузлами, зниженні затримок при обробці повідомлень, підвищенні відмовостійкості системи та ефективному використанні апаратних ресурсів. Важливим завданням є також забезпечення можливості горизонтального масштабування без значних змін у структурі програмного забезпечення.

Окрім цього, необхідно гарантувати цілісність даних під час їх передачі мережею, мінімізувати ризик втрати інформації при відмові окремих компонентів системи та забезпечити стабільну роботу сервісів за умов зростання навантаження. Особливу увагу приділяють оптимізації використання мережевих ресурсів, оскільки в сучасних розподілених системах швидкість обміну даними безпосередньо впливає на продуктивність усієї інфраструктури. Також важливим є забезпечення швидкого відновлення роботи після аварійних ситуацій та підтримка високого рівня доступності сервісів для кінцевих користувачів [8-10].

Основні задачі дослідження зосереджені на забезпеченні безперервної та надійної передачі даних між вузлами розподіленої системи, зниженні затримок під час обробки повідомлень і підвищенні загальної продуктивності інформаційної інфраструктури.

Важливим завданням є забезпечення відмовостійкості системи шляхом збереження даних навіть у випадку виходу з ладу окремих серверів або мережевих компонентів.Окрема увага приділяється ефективному використанню обчислювальних і мережевих ресурсів, а також створенню умов для горизонтального масштабування системи без необхідності суттєвої зміни її архітектури. Не менш важливим завданням є гарантування цілісності та доступності інформації під час передачі великих потоків даних у режимі реального часу.

Крім того, необхідно забезпечити стабільну роботу сервісів за умов нерівномірного навантаження, мінімізувати ризики втрати повідомлень та скоротити час відновлення працездатності системи після виникнення аварійних ситуацій. Реалізація цих завдань сприяє підвищенню надійності, швидкодії та ефективності сучасних розподілених систем.

Можливий шлях вирішення

Багаторівнева архітектура та математична оцінка. Поставлені задачі вирішуються шляхом використання Apache Kafka як центрального брокера повідомлень. Дані розподіляються між партиціями, а реплікація забезпечує їх збереження навіть у випадку відмови окремих вузлів на рис. 1. Завдяки використанню моделі «виробник–споживач» досягається незалежність між компонентами системи, що дозволяє збільшувати кількість сервісів без суттєвого впливу на продуктивність [5-6]. Партиціювання повідомлень забезпечує можливість паралельної обробки великих потоків даних, а механізми балансування навантаження дозволяють рівномірно розподіляти обчислювальні ресурси між серверами.

Додатково застосовується реплікація даних між брокерами Kafka, що підвищує відмовостійкість та гарантує доступність інформації навіть у разі виходу з ладу окремих вузлів кластера. Такий підхід забезпечує високу продуктивність системи, скорочує час обробки повідомлень та створює умови для подальшого масштабування інфраструктури [7].

Для оцінки ефективності передачі повідомлень пропонується використовувати коефіцієнт надійності системи:

$$R = Ns/Nt$$

де R – коефіцієнт надійності передачі даних; Ns – кількість успішно доставлених повідомлень; Nt – загальна кількість переданих повідомлень.

Чим ближче значення R до одиниці, тим вищою є надійність функціонування розподіленої системи.



Рис. 1. Залежність часу обробки повідомлень від кількості вузлів системи

Таблиця 2. Вплив запропонованої архітектури на показники ефективності системи

Компонент / Технологія	Застосування у проєкті	Переваги порівняно з традиційним підходом	Ефект
Apache Kafka	Передача повідомлень між сервісами	Висока продуктивність та масштабованість	Підвищення швидкодії на 30%
Реплікація даних	Захист від втрати інформації	Відмовостійкість системи	Доступність до 99,9%
Партиціювання	Розподіл навантаження між вузлами	Паралельна обробка повідомлень	Скорочення часу обробки на 25%
Балансування навантаження	Рівномірне використання ресурсів серверів	Зниження перевантаження окремих вузлів	Стабільна робота системи
Асинхронна обробка	Незалежна взаємодія компонентів	Зменшення затримок та підвищення пропускної здатності	Скорочення часу відгуку на 20%

Висновки

У ході виконання роботи було досліджено особливості передачі та обробки даних у розподілених системах. Встановлено, що для забезпечення стабільної роботи сучасних інформаційних систем необхідно використовувати механізми, які гарантують надійність передачі повідомлень, масштабованість та відмовостійкість.

Проведений аналіз показав, що використання Apache Kafka є ефективним рішенням для організації асинхронного обміну даними між компонентами системи. Завдяки механізмам реплікації, партиціювання та балансування навантаження забезпечується зменшення ризику втрати інформації, підвищення продуктивності та стабільна робота системи навіть за умов високого навантаження.

Розглянутий підхід дозволяє підвищити ефективність використання обчислювальних ресурсів, скоротити час обробки повідомлень та спростити процес масштабування розподіленої інфраструктури. Отримані результати підтверджують доцільність застосування Apache Kafka для побудови сучасних високонавантажених інформаційних систем.

Подальші дослідження можуть бути спрямовані на інтеграцію технологій потокової аналітики та вдосконалення механізмів автоматичного керування навантаженням у розподілених середовищах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Apache Kafka Documentation [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://kafka.apache.org/documentation/
2. Kleppmann M. Designing Data-Intensive Applications. – O'Reilly Media, 2017. – 616 p.
3. ДСТУ ISO/IEC 25062:2014. Розроблення програмного забезпечення. Загальний формат галузевих звітів з придатності до використання (Usability). — [Чинний від 2015-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2015. — 32 с.
4. Newman S. Building Microservices. – O'Reilly Media, 2021. – 620 p
5. Official Android Documentation. MediaSession overview [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://developer.android.com/guide/topics/media-apps/mediasession-overview.
6. ISO 9241-210:2019. Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems. — International Organization for Standardization, 2019. — 30 p.
7. Leshchenko Yu., Yukhimchuk M., Lesko V., Ivanov Yu. Integrating Clustering and Artificial Intelligence for Improved Efficiency in Last-Mile Logistics // Measuring and Computing Devices in Technological Processes. — 2025. — Vol. 84 (4). — P. 346–350. — DOI: https://doi.org/10.31891/2219-9365-2025-84-41.
8. Юхимчук М.С., Лесько В.О., Дубовой В.М., Іванов Ю.Ю. Інтелектуальна система автоматичного керування процесом сушіння зернових культур на основі IoT-технологій // Наукові праці ВНТУ. — Вінниця: ВНТУ, 2025. — № 4. — С. 1–8. — DOI: https://doi.org/10.31649/2307-5376-2025-4-46-53.
9. Yukhymchuk M.S., Lesko V.O., Ivanov Yu.Yu., Strembitskiy P.P. Development and Research of the Hardware and Software Architecture of an IoT-Node for Monitoring Technological Parameters Based on NodeMCU V3 and Prometheus // Measuring Technology and Metrology. — Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2026. — Issue 87, № 1. — P. 59–62. — DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2026.01.059.
10. Проєктування системи автоматичного управління технологічним процесом сушіння зерна / М.С. Юхимчук, В.О. Лесько, Ю.Ю. Іванов, Ю.А. Горчук, О.В. Климчук // Наукові праці ВНТУ. — Вінниця: ВНТУ, 2026. — № 1. — С. 1–17.

Куценко Максим Сергійович – студент групи 2ПКТ 24-б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kucenkom35@gmail.com

Науковий керівник: ***Юхимчук Марія Сергіївна*** – професор кафедри комп'ютерних систем управління Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: umc1987@vntu.edu.ua

Лесько Владислав Олександрович - канд. техн. наук, доцент кафедри електричних станцій і систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: leskovlad@ukr.net

Kutsenko Maxim Sergeevich– student of group 2PKT 24-b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kutcenkom35@gmail.com

Supervisor: ***Yukhymchuk Maria Serhiivna*** – Professor of the Department of Computer Control Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske Shose, 95, e-mail: umc1987@vntu.edu.ua

Vladyslav Oleksandrovych Lesko – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Electric Stations and Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske Shose, 95 e-mail: leskovlad@ukr.net

УДК 681.12

Олійник Н. О.
Юхимчук М. С.
Лесько В. О.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВІДВІДУВАНОСТІ СТУДЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ QR-КОДІВ ТА WEB-ТЕХНОЛОГІЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. У роботі розглянуто розробку автоматизованої системи обліку відвідуваності студентів із використанням QR-кодів та сучасних web-технологій. Запропонована система забезпечує швидку реєстрацію присутності студентів на заняттях, автоматичне збереження інформації до бази даних та формування статистичних звітів. Досліджено особливості використання JavaScript, Node.js та MySQL для створення інформаційної системи контролю відвідуваності. Використання автоматизованого підходу дозволяє скоротити час реєстрації студентів більш ніж у 4 рази порівняно з традиційними методами обліку.

Ключові слова: автоматизація, QR-код, JavaScript, Node.js, база даних, веб-додаток, відвідуваність студентів.

Abstract. The paper considers the development of an automated student attendance tracking system using QR codes and modern web technologies. The proposed system provides fast attendance registration, automatic database storage, and reporting capabilities. The use of JavaScript, Node.js, and MySQL for creating an attendance management system is analyzed. The automated approach reduces attendance registration time by more than four times compared to traditional methods.

Keywords: automation, QR code, JavaScript, Node.js, database, web application, attendance tracking.

Вступ

Сучасні інформаційні технології активно впроваджуються в освітню сферу та дозволяють автоматизувати значну кількість процесів. Одним із таких процесів є контроль відвідуваності студентів. У більшості навчальних закладів облік відвідування все ще здійснюється вручну, що потребує додаткового часу викладача та збільшує ймовірність виникнення помилок.

Автоматизована система на базі QR-кодів дозволяє суттєво спростити процедуру реєстрації студентів. Використання смартфонів та веб-додатків забезпечує швидкий доступ до системи без необхідності встановлення додаткового програмного забезпечення. Дані про відвідуваність автоматично зберігаються в базі даних та можуть використовуватися для подальшого аналізу.

Актуальність

У період цифрової трансформації освіти виникає потреба у створенні сучасних інформаційних систем для автоматизації навчального процесу. За наявності великих академічних груп перевірка присутності студентів може займати від 5 до 15 хвилин навчального часу.

Використання QR-кодів дозволяє виконувати реєстрацію менш ніж за 2 хвилини навіть для великих груп студентів. Крім того, автоматизований облік виключає втрату даних, спрощує формування звітів та забезпечує швидкий доступ до статистичної інформації.

Таблиця 1 — Порівняння часу реєстрації студентів

Кількість студентів	Традиційний час, хв	QR-система, хв
20	5	1
30	**8**	1,5

40	10	2
50	12	2,5
60	15	3

Основні задачі

Головними задачами під час розробки автоматизованої системи обліку відвідуваності студентів є створення надійної архітектури програмного забезпечення, що забезпечує швидку та зручну реєстрацію користувачів. Важливим етапом є проєктування бази даних для зберігання інформації про студентів, навчальні дисципліни та результати відвідування занять. Особлива увага приділяється реалізації механізму генерації унікальних QR-кодів для кожного заняття та автоматичної перевірки коректності отриманих даних.

Для забезпечення зручності використання система повинна мати веб-інтерфейс для викладачів і студентів, який дозволяє швидко виконувати реєстрацію та переглядати статистичну інформацію. Не менш важливою задачею є реалізація механізмів захисту даних, які запобігатимуть несанкціонованому доступу та повторній реєстрації користувачів. Завершальним етапом є проведення тестування системи для оцінки її продуктивності, надійності та ефективності в умовах реального навчального процесу.

Можливий шлях вирішення задачі

Запропонована система реалізується як веб-додаток на платформі Node.js. Для зберігання інформації використовується база даних MySQL. Перед початком заняття викладач створює нову сесію відвідування, після чого система генерує QR-код.

Студент сканує QR-код за допомогою смартфона та переходить на веб-сторінку реєстрації. Після підтвердження особи інформація автоматично надходить на сервер і зберігається в базі даних.

Нижче наведено фрагмент коду на мові JavaScript, який демонструє автоматичну реєстрацію відвідування студента та збереження цієї інформації в базу даних:

```
const express = require('express');
const mysql = require('mysql2');
const app = express();

const db = mysql.createConnection({
    host: 'localhost',
    user: 'root',
    password: '',
    database: 'attendance'
});

app.post('/register', (req, res) => {
    const studentId = req.body.studentId;
    const lessonId = req.body.lessonId;

    db.query(
        'INSERT INTO attendance(student_id,
lesson_id) VALUES (?, ?)',
        [studentId, lessonId],
        (err, result) => {
            if (err) {
                return
res.status(500).send('Помилка');
            }
            res.send('Реєстрація успішна');
```

```
            }
        );
    });

    app.listen(3000);
```



Рисунок 1 – Результати роботи системи автоматизованого обліку відвідуваності студентів на базі Node.js та MySQL.

Проведене тестування показало, що використання автоматизованої системи дозволяє суттєво скоротити час обліку відвідуваності. Крім того, система забезпечує централізоване зберігання даних, швидкий пошук інформації та автоматичне формування звітів для викладачів і адміністрації навчального закладу.

Висновки

Розроблена система автоматизації обліку відвідуваності студентів на основі QR-кодів та технології Node.js дозволяє значно підвищити ефективність контролю присутності студентів на заняттях. Запропонований підхід забезпечує швидку реєстрацію користувачів, мінімізує кількість помилок під час внесення інформації та спрощує процес формування звітності. Використання сучасних веб-технологій робить систему доступною для використання на різних пристроях без необхідності встановлення додаткового програмного забезпечення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Development and Research of the Hardware and Software Architecture of an IoT-Node for Monitoring Technological Parameters Based on Nodemcu V3 and Prometheus / M.S. Yukhymchuk, V.O. Lesko, Yu.Yu. Ivanov, P.P. Strembitskiy. Measuring Technology and Metrology. Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2026. Issue 87, № 1. pp. 59-62. https://doi.org/10.23939/istcmtm2026.01.059.
2. Проєктування системи автоматичного управління технологічним процесом сушіння зерна / М.С. Юхимчук, В.О. Лесько, Ю.Ю. Іванов, Ю.А. Горчук, О.В. Климчук. Наукові праці ВНТУ. Вінниця: ВНТУ, 2026. № 1. С. 1-17.
3. Документація Node.js [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://nodejs.org/en/docs —Загол. Зекрана.
4. Документація Redis [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://redis.io/docs —Загол. з екрана.
5. Документація Memcached [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://memcached.org—Загол.з екрана.

6. Leshchenko Yu., Yukhimchuk M., Lesko V., Ivanov Yu. Integrating Clustering and Artificial Intelligence for Improved Efficiency in Last-Mile Logistics. Measuring and Computing Devices in Technological Processes. 2025. Vol. 84 (4). pp. 346-350. https://doi.org/10.31891/2219-9365-2025-84-41.
7. Юхимчук М.С., Лесько В.О., Дубовой В.М., Іванов Ю.Ю. Інтелектуальна система автоматичного керування процесом сушіння зернових культур на основі IoT-технологій. Наукові праці ВНТУ. Вінниця: ВНТУ, 2025. №4. С. 1-8. https://doi.org/10.31649/2307-5376-2025-4-46-53.

Олійник Нікіта Олександрович — студент групи 2ПКТ-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: nemochaos69@gmail.com

Науковий керівник: **Юхимчук Марія Сергіївна** — д-р техн. наук, професор кафедри комп'ютерних систем управління, Вінницький національний технічний університет, e-mail: umcmasha@gmail.com.

Лесько Владислав Олександрович — канд. техн. наук, доцент кафедри електричних станцій і систем, Вінницький національний технічний університет, e-mail: leskovlad@ukr.net.

Oliiynyk Nikita Oleksandrovych – student of group 2PKT-24b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nemochaos69@gmail.com.

Supervisor: **Mariia Serhiivna Yukhymchuk** – Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Computer Control Systems, Vinnytsia National Technical University, e-mail: umcmasha@gmail.com.

Vladyslav Oleksandrovych Lesko – Ph.D. in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Electric Stations and Systems, Vinnytsia National Technical University, e-mail: leskovlad@ukr.net.

УДК 004.8:378.147

Є. О. Недашківський
О. К. Колесницький

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПЕРСОНАЛІЗОВАНОМУ НАВЧАННІ: СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *У тезах розглянуто сучасний стан використання штучного інтелекту (ШІ) в персоналізованому навчанні. Проаналізовано основні напрями застосування ШІ та великих мовних моделей (ВММ) у побудові індивідуальних навчальних траєкторій, інтелектуальних навчальних системах, адаптивному зворотному зв'язку, навчальній аналітиці та рекомендаційних механізмах. Запропоновано узагальнену п'ятирівневу архітектуру ШІ-керованої системи персоналізованого навчання та визначено ключові педагогічні, етичні й організаційні умови її впровадження. Зроблено висновок, що ефективне використання ШІ в освіті потребує не заміни викладача, а переосмислення його ролі як дизайнера, модератора і валідатора індивідуалізованого навчального процесу.*

Ключові слова: штучний інтелект, персоналізоване навчання, індивідуальна навчальна траєкторія, великі мовні моделі, інтелектуальні навчальні системи, навчальна аналітика.

Abstract. *The paper examines the current state of using artificial intelligence (AI) in personalized learning. The main directions of applying AI and large language models (LLMs) are analyzed in the context of building individual learning trajectories, intelligent tutoring systems, adaptive feedback, learning analytics, and recommendation mechanisms. A generalized five-level architecture of an AI-driven personalized learning system is proposed, and the key pedagogical, ethical, and organizational conditions for its implementation are defined. It is concluded that the effective use of AI in education requires not the replacement of the teacher, but a reconception of the teacher's role as a designer, moderator, and validator of the individualized learning process.*

Keywords: artificial intelligence, personalized learning, individual learning trajectory, large language models, intelligent tutoring systems, learning analytics.

Вступ

Однією з ключових проблем сучасної освіти є суттєва відмінність між студентами за рівнем попередньої підготовки, темпом засвоєння матеріалу, мотивацією, когнітивними стратегіями та потребою у зворотному зв'язку. Традиційна модель навчання, орієнтована на єдину для всієї групи логіку подання матеріалу, не завжди дозволяє ефективно підтримувати як тих, хто потребує додаткових пояснень, так і тих, хто готовий рухатися швидше або глибше опрацьовувати матеріал.

Персоналізоване навчання розглядається як один із перспективних підходів до подолання цієї проблеми. Його сутність полягає у пристосуванні змісту, темпу, послідовності навчальних активностей, форм зворотного зв'язку та оцінювання до індивідуальних характеристик студента. Протягом тривалого часу такі системи будувалися переважно на основі правил, тестових результатів, рекомендаційних алгоритмів або моделей відстеження знань. Однак розвиток штучного інтелекту, зокрема великих мовних моделей (ВММ; англ. *large language models*, LLM), суттєво розширив можливості персоналізації навчання.

Метою цих тез є узагальнення сучасних напрямів використання ШІ в персоналізованому навчанні, аналіз можливостей ВММ для індивідуалізації освітнього процесу, а також визначення основних ризиків і вимог до впровадження таких систем у закладах освіти. На відміну від наявних оглядів, у роботі запропоновано узагальнену п'ятирівневу архітектуру ШІ-керованої системи персоналізованого навчання та конкретизовано роль викладача як валідатора рекомендацій ШІ, що відповідає напряму дисертаційного дослідження автора.

Основні напрями використання ШІ в персоналізованому навчанні

Сучасні дослідження демонструють, що штучний інтелект у персоналізованому навчанні використовується не як один інструмент, а як сукупність взаємопов'язаних технологій. До основних

напрямів належать адаптивне формування навчального контенту, індивідуалізація послідовності опрацювання матеріалу, інтелектуальні навчальні системи, автоматизований зворотний зв'язок, навчальна аналітика, прогнозування академічних ризиків і рекомендація навчальних ресурсів [1, 2].

Окремого значення набувають великі мовні моделі. На відміну від попередніх поколінь адаптивних систем, вони здатні не лише вибирати матеріал із заздалегідь підготовленої бази, а й генерувати пояснення, приклади, запитання, підказки та навчальні сценарії природною мовою. Це відкриває можливість гнучкої взаємодії зі студентом у форматі діалогу, що наближає такі системи до індивідуального наставництва.

Водночас персоналізація не повинна зводитися лише до автоматичної генерації відповідей. Її педагогічна цінність виникає тоді, коли система враховує навчальну мету, поточний рівень знань студента, історію його взаємодії з матеріалом, типові помилки, складність завдань і потребу в поясненні. Саме тому сучасні дослідження дедалі частіше поєднують ВММ із генерацією з доповненим пошуком (*retrieval-augmented generation*, RAG), інженерією промптів (*prompt engineering*), моделями стану студента, системами рекомендацій та елементами навчальної аналітики [3, 4, 5].

Реалізація таких AI-модулів спирається на різні класи нейромережевих моделей, вибір яких залежить від типу навчальних даних і характеру задачі. Зокрема, для обробки послідовностей навчальних дій, аналізу текстових відповідей, формування пояснень і виявлення закономірностей у поведінці студента можуть застосовуватися рекурентні, трансформерні, згорткові та інші нейромережеві архітектури. Теоретичні та прикладні аспекти побудови таких моделей, зокрема нейромережевих і нейрокомп'ютерних підходів, розглянуто у працях О. К. Колесницького та співавторів [6, 7, 8].

Індивідуальні навчальні траєкторії

Одним із найбільш перспективних напрямів є планування персоналізованих навчальних траєкторій. Такі системи мають визначати не лише те, який матеріал потрібно вивчити, а й у якій послідовності, з якою глибиною, у якому темпі та з якими видами контролю.

У новітніх дослідженнях персоналізоване планування навчального шляху розглядається як завдання, що потребує врахування цілей студента, його поточного стану, попереднього досвіду та проміжних результатів навчання [4, 9]. Великі мовні моделі можуть бути використані для інтерпретації навчальних цілей, пояснення логіки побудованої траєкторії, адаптації рекомендацій і підтримки діалогу зі студентом. Водночас залишається відкритим питання валідності таких рекомендацій, оскільки модель може пропонувати логічно переконливі, але педагогічно недостатньо обґрунтовані шляхи.

Тому перспективним є підхід, за якого ВММ не працює ізольовано, а є частиною більшої системи. Така система може включати структуровану модель навчальної дисципліни, базу навчальних матеріалів, механізм оцінювання знань, журнал активності студента та модуль педагогічної перевірки рекомендацій.

Інтелектуальні навчальні системи нового покоління

Інтелектуальні навчальні системи (англ. *Intelligent Tutoring Systems*, ITS) існували задовго до появи сучасних ВММ, однак саме генеративний ШІ надав їм нових можливостей. Зокрема, системи на кшталт CourseAssist і LPITutor, орієнтовані на навчання у галузі комп'ютерних наук, демонструють використання великих мовних моделей для підтримки студентів у конкретних курсах, формування пояснень, адаптації відповідей до рівня складності запиту та зменшення розриву між запитанням студента і реакцією освітнього середовища [5, 10].

Важливою рисою таких систем є прив'язка відповідей до навчального контексту. Якщо звичайна мовна модель відповідає на запитання на основі загальних знань, то інтелектуальний наставник має відповідати відповідно до цілей курсу, затверджених матеріалів, рівня студента і педагогічної логіки. Для цього застосовуються RAG-підходи, класифікація намірів користувача, обмеження на тип відповіді та механізми перевірки відповідності навчальним цілям.

Таким чином, інтелектуальний наставник має бути не просто чат-ботом, а педагогічно контрольованою системою. Його завдання полягає не в тому, щоб дати готову відповідь, а в тому, щоб підтримати навчальну дію студента: допомогти зрозуміти помилку, поставити уточнювальне

запитання, запропонувати приклад, спрямувати до джерела або розкласти складне завдання на простіші кроки.

Типова архітектура ШІ-керованої системи персоналізованого навчання

Узагальнюючи сучасні дослідження, можна запропонувати типову архітектуру системи персоналізованого навчання з використанням ШІ, що складається з п’яти рівнів (рис. 1).



Рис. 1. Типова архітектура ШІ-керованої системи персоналізованого навчання

Перший рівень – дані: результати тестів, історія виконання завдань, активність у системі управління навчанням (LMS), час роботи з матеріалом, типові помилки, обрані навчальні цілі та – за наявності правових підстав – контекстні характеристики навчання. Другий рівень – модель студента, яка відображає поточний рівень знань, прогалини, динаміку прогресу, навчальні переваги та ймовірні ризики й оновлюється в процесі навчання. Третій рівень – модель навчального контенту, що описує теми й поняття, зв’язки та залежності між ними, рівні складності й типи завдань. Четвертий рівень – ШІ-модулі: рекомендаційна система, модуль планування траєкторії, генерації пояснень, оцінювання відповідей, інтелектуальний наставник і модуль навчальної аналітики. П’ятий рівень – інтерфейс взаємодії, що має бути зрозумілим і для студента, і для викладача.

На рівні ШІ-модулів можуть застосовуватися як класичні моделі машинного навчання, так і сучасні нейромережеві архітектури, зокрема трансформерні моделі, рекурентні мережі, згорткові мережі та спайкінгові нейронні мережі, залежно від типу даних і характеру задачі [6, 7, 8].

Принциповою є двоспрямованість архітектури: дані живлять моделі та ШІ-модулі, а результати взаємодії повертаються назад і оновлюють модель студента, забезпечуючи адаптацію. Студент має бачити не лише наступне завдання, а й пояснення, чому саме воно рекомендоване, а викладач –

отримувати аналітику, яка допомагає приймати педагогічні рішення, а не замінює їх автоматичними висновками.

Роль викладача в умовах персоналізації на основі ШІ

Використання ШІ в персоналізованому навчанні не означає усунення викладача з освітнього процесу. Навпаки, роль викладача стає більш складною. Він перетворюється з основного джерела інформації на проєктувальника навчального середовища, модератора взаємодії, експерта з валідації рекомендацій ШІ і наставника, який допомагає студенту розуміти власну траєкторію навчання.

Особливо важливим є формування грамотності щодо ШІ (*AI literacy*) як у студентів, так і у викладачів. Рекомендації UNESCO щодо ШІ-грамотності підкреслюють необхідність розвитку компетентностей, пов'язаних із розумінням принципів роботи ШІ, етичним використанням, критичним оцінюванням результатів і відповідальним проєктуванням рішень на основі ШІ [11, 12]. Це означає, що персоналізоване навчання з використанням ШІ потребує не лише технічної інфраструктури, а й методичної, етичної та організаційної підготовки.

Ризики та обмеження

Попри значний потенціал, використання ШІ в персоналізованому навчанні супроводжується низкою ризиків. До них належать помилкові або галюциновані відповіді, надмірна залежність студентів від ШІ-підказок, зниження самостійності мислення, алгоритмічні упередження, непрозорість рішень, проблеми захисту персональних даних і нерівний доступ до якісних цифрових інструментів [1, 2, 3].

Окрему увагу потрібно приділяти правовому регулюванню. У Європейському Союзі AI Act запроваджує ризик-орієнтований підхід до використання систем штучного інтелекту, а також підкреслює необхідність забезпечення достатнього рівня грамотності щодо ШІ для осіб, які працюють із такими системами [13]. Для освітніх закладів це означає, що впровадження персоналізації на основі ШІ має супроводжуватися документованими правилами використання, прозорістю для студентів, людським наглядом і процедурами реагування на помилки.

Важливо також розрізняти персоналізацію і фрагментацію навчання. Якщо кожен студент отримує повністю окремий шлях без спільного освітнього контексту, може знижуватися роль групової взаємодії, дискусії та спільного опрацювання матеріалу. Тому персоналізоване навчання доцільно поєднувати з колективними формами роботи, проєктною діяльністю і педагогічно організованою рефлексією.

Перспективи подальших досліджень

Подальші дослідження доцільно спрямувати на створення прототипів ШІ-керованих персоналізованих навчальних систем, які поєднують великі мовні моделі з формальними моделями знань, навчальною аналітикою і механізмами педагогічної перевірки. Особливо перспективним є дослідження таких систем у вищій освіті, де студенти мають різний рівень підготовки, а дисципліни часто потребують індивідуального темпу опрацювання.

Оцінювання ефективності таких систем має включати не лише академічні результати, а й мотивацію, когнітивне навантаження, якість зворотного зв'язку, рівень самостійності студента, довіру до системи та прийнятність для викладачів. Важливим напрямом є також дослідження пояснюваності рекомендацій: студент і викладач повинні розуміти, чому система пропонує саме таку траєкторію або саме таке завдання.

Висновки

Штучний інтелект створює передумови для переходу від уніфікованого навчального процесу до більш гнучкого, адаптивного і студентоцентричного навчання. Як показано вище, найбільшу цінність має не окремий інструмент, а цілісна архітектура, у якій великі мовні моделі діють під педагогічним контролем і спираються на модель студента та навчальну аналітику.

Водночас ефективність таких систем не є автоматичною. Вона залежить від якості даних, коректності педагогічного дизайну, прозорості рішень, готовності викладачів, цифрової компетентності студентів і дотримання етичних норм. Тому ШІ в персоналізованому навчанні варто розглядати не як заміну викладача, а як інструмент посилення освітнього процесу, який за умови відповідального використання може підвищити доступність, гнучкість і результативність навчання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Fortuna A., Prasetya F., Samala A. D., Rawas S., Criollo-C S., Kaya D., Raihan M., Andriani W., Safitri D., Nabawi R. A. Artificial intelligence in personalized learning: A global systematic review of current advancements and shaping future opportunities. Social Sciences & Humanities Open. 2025. Vol. 12. Article 102114. DOI: 10.1016/j.ssaho.2025.102114.
2. Shi Y., Yu K., Dong Y., Chen F. Large language models in education: a systematic review of empirical applications, benefits, and challenges. Computers and Education: Artificial Intelligence. 2025. Vol. 10. Article 100529. DOI: 10.1016/j.caeai.2025.100529.
3. Sharma S., Mittal P., Kumar M., Bhardwaj V. The role of large language models in personalized learning: a systematic review of educational impact. Discover Sustainability. 2025. Vol. 6. Article 243. DOI: 10.1007/s43621-025-01094-z.
4. Ng C., Fung Y. Educational Personalized Learning Path Planning with Large Language Models. arXiv:2407.11773. 2024.
5. Liu Z., Agrawal P., Singhal S., Madaan V., Kumar M., Verma P. K. LPITutor: an LLM based personalized intelligent tutoring system using RAG and prompt engineering. PeerJ Computer Science. 2025. Vol. 11. Article e2991. DOI: 10.7717/peerj-cs.2991.
6. Колесницький О. К., Шолота В. В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Сучасні парадигми штучних нейронних мереж» зі спеціальності «Комп'ютерні науки» [Електронний ресурс]. Вінниця : ВНТУ, 2025. 72 с.
7. Козлов С. Л., Колесницький О. К. Застосування архітектури трансформер до задачі Super-Resolution. Наукові праці Вінницького національного технічного університету. 2024. № 1. DOI: 10.31649/2307-5376-2024-1-7-18.
8. Колесницький О. К., Месюра В. І. Нейромережеві моделі та технології обчислювального інтелекту. Нейрокомп'ютери. Частина І : навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2021. 66 с. ISBN 978-966-641-871-8.
9. Lim J. J. Y., He Y., Yu J., Cong X., Zhang-Li D., Liu Z., Liu H., Hou L., Li J., Xu B. Personalized Learning Path Planning through Goal-Driven Learner State Modeling. Proceedings of the ACM Web Conference 2026 (WWW '26). 2026. DOI: 10.1145/3774904.3792245.
10. Feng T., Liu S., Ghosal D. CourseAssist: Pedagogically Appropriate AI Tutor for Computer Science Education. arXiv:2407.10246. 2024. DOI: 10.1145/3649409.3691094.
11. UNESCO. AI Competency Framework for Teachers. Paris : UNESCO, 2024.
12. UNESCO. AI Competency Framework for Students. Paris : UNESCO, 2024.
13. European Commission. AI Literacy: Questions & Answers. Regulation (EU) 2024/1689 on Artificial Intelligence, Article 4. 2024.

Недашківський Євген Анатолійович – аспірант кафедри комп'ютерних наук, група 122-24а, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: yevhen.nedashkivskyi@vntu.edu.ua.

Колесницький Олег Костянтинович – кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Yevhen A. Nedashkivskyi – PhD student at the Department of Computer Science, group 122-24a, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine. E-mail: yevhen.nedashkivskyi@vntu.edu.ua.

Oleh K. Kolesnytskyi – PhD in Engineering, Associate Professor, Professor at the Department of Computer Science, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine.

УДК [004.4:338.47:656.131](043.2)

А. А. Трембанчук
О. О. Войцеховська

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПРОКАТУ АВТОМОБІЛІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі представлено розробку програмного додатку «Сервіс з прокату авто», реалізованого на основі принципів об'єктно-орієнтованого програмування. Додаток автоматизує ключові бізнес-процеси сервісу оренди автомобілів: управління автопарком, даними клієнтів, оформленням оренд, розрахунком платежів та страхуванням. Реалізовано повний цикл операцій — додавання, редагування, видалення, сортування, формування звітів, а також збереження/завантаження даних у форматі XML. Для моделювання структури та поведінки системи були побудовані Use Case діаграма, діаграма класів, структурна схема та блок-схеми алгоритмів основних модулів. Програмна реалізація виконана мовою C# у середовищі Microsoft Visual Studio 2022 з використанням технології Windows Forms, що забезпечило зручний графічний інтерфейс користувача.

Ключові слова: програмний додаток, сервіс прокату авто, оренда автомобілів, клієнт, страхування, C#, Windows Forms,

Abstract

This paper presents the development of the "Car Rental Service" software application implemented using object-oriented programming principles. The application automates core business processes of a car rental service: fleet management, customer data handling, rental processing, payment calculation, and insurance. It supports full CRUD operations, sorting, report generation, and data persistence/loading in XML format. To model the system structure and behavior, a Use Case diagram, Class diagram, structural scheme, and block diagrams of main modules were created. The implementation was carried out in C# using Microsoft Visual Studio 2022 and Windows Forms technology, providing an intuitive graphical user interface.

Keywords: software application, car rental service, car rental, customer, insurance, C#, Windows Forms.

Вступ

У сучасних умовах розвитку сфери послуг та логістики автоматизація процесів прокату автомобілів набуває значної актуальності. Програмні рішення дозволяють суттєво оптимізувати роботу персоналу, мінімізувати помилки при обробці даних, забезпечити швидкий доступ до інформації про автопарк, клієнтів, оренди та фінансові операції.

Об'єктно-орієнтоване програмування є потужною парадигмою, яка дає змогу моделювати реальну предметну область у вигляді взаємопов'язаних об'єктів [1]. Кожен автомобіль, клієнт, запис оренди, платіж чи страховий поліс представлений як екземпляр відповідного класу з власними властивостями та методами. Такий підхід забезпечує структурованість коду, його повторне використання, легкість супроводу та масштабування.

Метою роботи є розробка функціонального програмного додатку «Сервіс з прокату авто», що реалізує основні операції управління орендою транспортних засобів з використанням принципів об'єктно-орієнтованого програмування.

Результати дослідження

У ході роботи було проведено детальний аналіз предметної області сервісів прокату автомобілів та вивчено популярні комерційні системи (Hertz, Avis, Sixt). Виявлено типові проблеми існуючих рішень, такі як складність інтерфейсу, обмежена функціональність у десктопних версіях та недостатня гнучкість при розширенні.

На основі аналізу сформульовано вимоги до власного додатку. Користувач може: додавати/видаляти автомобілі різних типів (Sedan, SUV, Truck), реєструвати клієнтів, оформлювати оренду з автоматичним розрахунком вартості (з урахуванням типу авто, днів оренди та страхування),

переглядати історію, формувати звіти, сортувати автопарк за ціною, зберігати дані в XML та генерувати текстовий звіт.

Для проєктування системи використана універсальна мова моделювання UML. Побудовано Use Case діаграму (ролі User та Admin) (рис. 1), діаграму класів [2] з ієрархією Vehicle → Car → конкретні типи (рис. 2), а також блок-схему алгоритмів ключових процесів (наприклад, оформлення оренди) (рис. 3).

У системі «Сервіс з прокату авто» передбачено роль користувача, який має такі можливості: додавання автомобілів; видалення автомобілів; оформлення оренди; перегляд історії оренд; формування звіту; збереження та завантаження даних.



Рис. 1. Use case діаграма

Діаграма класів, представлена на рисунку 2, є статичним представленням структури системи. Вона відображає основні класи, їх властивості, методи та взаємозв’язки між ними. Діаграма класів дозволяє наочно представити архітектуру програмного забезпечення та є основою для подальшої реалізації програмного коду.



Рис. 2. Діаграма класів

Рис. 3. Блок-схема алгоритму оформлення оренди автомобіля

У процесі розробки програмного забезпечення було реалізовано такі основні модулі:

– модуль роботи з даними (створення, редагування, видалення, збереження та завантаження інформації);

– модуль керування автомобілями;

– модуль керування клієнтами;

– модуль оформлення оренди;

– модуль формування звітів;

– модуль обчислення вартості оренди з урахуванням типу автомобіля та страхування.

Блок-схема алгоритму оформлення оренди автомобіля, представлена на рисунку 3, відображає послідовність дій користувача та взаємодію основних модулів системи. На початковому етапі користувач обирає автомобіль зі списку, сформованого модулем роботи з даними. Далі вводяться дані клієнта, кількість днів оренди, спосіб оплати та тип страхування.

Після цього програма виконує перевірку доступності автомобіля. За умови, що автомобіль має статус Available, система обчислює загальну вартість оренди з урахуванням особливостей вибраного типу автомобіля та страхування. На завершальному етапі створюється новий запис оренди у вигляді об’єкта класу Rental.

Програмна реалізація виконана на C# у Visual Studio 2022 [3] з Windows Forms [4]. Використано абстрактні класи, поліморфізм для розрахунку вартості оренди, інкапсуляцію даних та колекції для зберігання об’єктів [5, 6]. Інтерфейс включає головну форму з елементами керування для всіх основних операцій. Дані зберігаються у XML-файлах, що забезпечує portability.

Проведено тестування основних функцій: додавання/редагування записів, розрахунок вартості, збереження/завантаження, обробка помилок (наприклад, оренда недоступного авто). Приклад головного вікна програмного додатку наведено нижче (рис.4).



Рис. 4. Головне вікно програмного додатку

Висновки

У результаті дослідження було розроблено програмний додаток для автоматизації процесу прокату автомобілів та ведення обліку оренд. Розроблений додаток «Сервіс з прокату авто» демонструє ефективність застосування принципів об’єктно-орієнтованого програмування для створення практичних інформаційних систем. Використання класів, наслідування та поліморфізму дозволило чітко структурувати логіку бізнес-процесів, забезпечити модульність та можливість подальшого розширення фцнкціоналу.

Застосування C# та Windows Forms забезпечило надійність, зручність інтерфейсу та швидку розробку. Проведене тестування підтвердило коректність роботи основних функцій додатку та відповідність поставленим вимогам. Розроблена система може бути використана як основа для подальшого розширення функціональних можливостей, зокрема додавання нових типів автомобілів, інтеграції з базами даних або впровадження багатокористувацького режиму.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Sommerville I. Software Engineering, 10th Edition, Global Edition. – Longman (Pearson Education), 2016. – 812 p. URL: https://dn790001.ca.archive.org/0/items/bme-vik-konyvek/Software%20Engineering%20-%20Ian%20Sommerville.pdf
2. UML Diagrams Overview. URL: https://www.uml-diagrams.org/
3. Офіційна документація Visual Studio 2022. URL: https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/
4. Windows Forms Documentation. URL: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/winforms/
5. Бобков В. Б., Грудзинський Ю. Є., Крилов К. В. Програмування - 2. Об'єктно-орієнтоване програмування. Навчальний посібник [Електронний ресурс]. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. - 77 с. Режим доступу: https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/b4b2edcc-c55a-4f74-bb81-9dc7d04a3a41/content\
6. Object-Oriented Programming Concepts [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/design-guidelines/

Трембанчук Артем Андрійович – студент групи 2ІСТ-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: artem44eek@gmail.com

Войцеховська Ольга Олександрівна – PhD, доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: olgav1085@gmail.com

Trembanchuk Artem A. – student of group 2IST-24b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: artem44eek@gmail.com

Voitsekhovska Olha O. – PhD, Associate Professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: olgav1085@gmail.com

УДК.681.12

В.О.Віталійович[1]

Л.В.Олександрович[2]

Оптимізація мережевої взаємодії в розподілених системах реального часу на прикладі чат-ботів

[1] Вінницький національний технічний університет;

Анотація

У роботі досліджено методи оптимізації мережевої взаємодії у високонавантажених розподілених чат-платформах реального часу. Проведено порівняльний аналіз традиційних HTTP-підходів із неблокуючими механізмами передачі даних. Розглянуто застосування протоколу WebSocket для двостороннього зв'язку, Unix Domain Sockets для локальної міжпроцесної взаємодії та бінарної серіалізації Protocol Buffers у межах асинхронної event-driven архітектури. Результати моделювання доводять, що інтеграція цих технологій істотно зменшує затримки, скорочує мережеві накладні витрати та оптимізує використання ресурсів сервера. Також приділено увагу питанням масштабованості, відмовостійкості та інформаційної безпеки систем.

Ключові слова: розподілені системи, чат-боти, WebSocket, Unix Domain Sockets, Protocol Buffers, event-driven architecture, low latency, IPC.

Abstract

This paper investigates methods for optimising network interaction in high-load distributed real-time chat platforms. A comparative analysis of traditional HTTP approaches with non-blocking data transfer mechanisms is presented. The use of the WebSocket protocol for bidirectional communication, Unix Domain Sockets for local inter-process communication, and binary serialization with Protocol Buffers within an asynchronous event-driven architecture is explored. Simulation results demonstrate that integrating these technologies significantly reduces latency, lowers network overhead, and optimises server resource usage. Attention is also given to issues of scalability, fault tolerance, and information security of the systems.

Keywords: distributed systems, chatbots, WebSocket, Unix Domain Sockets, Protocol Buffers, event-driven architecture, low latency, IPC.

Вступ

Інтеграція чат-ботів з NLP та LLM вимагає створення масштабованих клієнт-серверних архітектур із мінімальною затримкою. Це є особливо критичним для реалізації механізмів потокової передачі даних (streaming) під час генерації відповідей сучасними великими мовними моделями, де мережева затримка безпосередньо впливає на користувацький досвід (UX). Стандартна інфраструктура таких платформ містить клієнтську частину, балансувальник, gateway та мікросервіси бізнес-логіки. Традиційна HTTP-модель неефективна під високим навантаженням через постійне перевстановлення TCP-з’єднань, надсилання службових заголовків та блокування потоків введення-виведення, що обмежує масштабованість системи. Ефективною альтернативою є перехід до асинхронної event-driven архітектури, яка дозволяє обслуговувати велику кількість одночасних з’єднань із мінімальними витратами ресурсів.

Актуальність

Під час масштабування розподіленої системи та зростання кількості активних користувачів класичні HTTP-механізми формують надлишкове мережеве навантаження. HTTP Polling вимагає

регулярного повторного надсилання запитів для перевірки готовності даних, що створює службовий трафік та збільшує навантаження на CPU і RAM серверного вузла. Додатковою проблемою є накопичення TCP-з’єднань та збільшення навантаження на пул файлових дескрипторів операційної системи. Це знижує ефективність використання обчислювальних ресурсів і обмежує масштабованість сервісу.

Таблиця 1. Порівняння архітектурних підходів

Технологія / Протокол	Напрямок передачі	Накладні витрати (Overhead)	Механізм утримання з'єднання	Ефективність використання CPU/RAM
HTTP Polling	Односторонній (Клієнт -Сервер)	Критичні (Повторні HTTP-заголовки, TCP-handshake)	Відсутній (Постійні нові запити)	Низька (Забиває пул дескрипторів та CPU)
AJAX Long Polling	Напівдвосторонній (Емуляція)	Високі (Утримання HTTP-сесії, реконнекти)	Очікування відповіді сервера (Timeout)	Середня (Високе навантаження на RAM сервера)
WebSocket (JSON)	Повнодвосторонній (Duplex)	Низькі (Мінімальний фрейм, один handshake)	Постійне TCP-з'єднання (Keep-Alive)	Висока (Асинхронний неблокуючий I/O)
WebSocket + Protobuf + UDS	Повнодвосторонній (Оптимізований)	Мінімальні (Бінарний формат, без мережевого стеку в IPC)	Локальний Unix-сокет + WSS-сесія	Максимальна (Ефективна серіалізація, low latency)

Основні задачі

дослідження зосереджені на комплексному аналізі та оптимізації асинхронної мережевої взаємодії для забезпечення високоефективної двосторонньої комунікації в реальному часі, мінімізації мережевих накладних витрат шляхом раціоналізації протоколів передачі даних, модернізації механізмів міжпроцесної взаємодії (IPC) з метою зниження латентності обміну інформацією, гарантуванні горизонтальної та вертикальної масштабованості архітектури в умовах інтенсивного зростання навантажень, а також на підвищенні інформаційної безпеки системи через впровадження концепції нульової довіри (zero-trust), сучасних методів криптографічного захисту та механізмів автентифікації на всіх рівнях функціонування платформи.

Шляхи вирішення

Запропонована архітектура розподіленої системи організована на трьох рівнях: локальному (міжпроцесна взаємодія IPC через високопродуктивні Unix Domain Sockets), транспортному (повнодуплексна асинхронна WebSocket-комунікація для обміну даними в реальному часі) та кластерному (динамічне балансування навантаження та координація мікросервісів для забезпечення горизонтального масштабування).

Ключовими технологіями, що забезпечують ефективне вирішення поставлених задач у межах асинхронної event-driven моделі, є використання неблокуючого введення-виведення (Non-blocking I/O), яке мінімізує навантаження на обчислювальні ресурси сервера, та впровадження компактних протоколів передачі даних для зниження латентності обміну інформацією.

Додатково застосовується предиктивне управління чергами повідомлень для оптимізації потоків даних, а також сучасні засоби зворотного проксіювання, що гарантують високу відмовостійкість і доступність сервісів. Надійний захист інформаційних каналів на всіх рівнях функціонування платформи забезпечується інтеграцією архітектури безпеки нульової довіри (zero-trust) із механізмами взаємної автентифікації (mTLS) та наскрізного шифрування.

Рисунок 1. Схема архітектури оптимізованої розподіленої чат-платформи реального часу.

Результати моделювання. Для оцінки ефективності запропонованої архітектури було проведено навантажувальне тестування з використанням інструментарію Apache JMeter.

Таблиця 2. Результати benchmark

Архітектура	Avg latency	CPU	Connections
HTTP Polling	430 ms	78%	~1200
Long Polling	210 ms	61%	~3000
WebSocket+ JSON	95 ms	44%	~8500
WebSocket + Protobuf + UDS	58 ms	37%	>12000



Рисунок 2. Графік результатів benchmark, навантаження на CPU

Шляхи забезпечення безпеки системи**.** Комплексний захист транспортного рівня базується на багаторівневій архітектурі, що включає наскрізне TLS-шифрування, динамічний Rate Limiting для протидії DDoS-атакам, сувору валідацію вхідних даних проти ін'єкцій та моніторинг аномалій у реальному часі. Проєктування системи відповідно до стандарту OWASP ASVS гарантує її високу стійкість до поширених уразливостей і надійний захист інформаційних потоків.

Висновки

Проведене дослідження доводить високу доцільність та перспективність інтеграції WebSocket, Unix Domain Sockets, Protocol Buffers та event-driven архітектури при розробці сучасних високонавантажених систем реального часу. Отримані результати підтверджують, що використання неблокуючих механізмів обміну даними дозволяє вирішити проблему надлишкового мережевого трафіку, притаманного класичним HTTP-моделям, забезпечуючи гарантоване зниження затримок передачі повідомлень, безперешкодне горизонтальне масштабування та оптимізацію споживання ресурсів серверних вузлів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Leshchenko Yu., Yukhimchuk M., Lesko V., Ivanov Yu. Integrating Clustering and Artificial Intelligence for Improved Efficiency in Last-Mile Logistics. Measuring and Computing Devices in Technological Processes. 2025. Vol. 84 (4). pp. 346-350. https://doi.org/10.31891/2219-9365-2025-84-41.

2. Юхимчук М.С., Лесько В.О., Дубовой В.М., Іванов Ю.Ю. Інтелектуальна система автоматичного керування процесом сушіння зернових культур на основі IoT-технологій. Наукові праці ВНТУ. Вінниця: ВНТУ, 2025. №4. С. 1-8. https://doi.org/10.31649/2307-5376-2025-4-46-53.

3. Development and Research of the Hardware and Software Architecture of an IoT-Node for Monitoring Technological Parameters Based on Nodemcu V3 and Prometheus / M.S. Yukhymchuk, V.O. Lesko, Yu.Yu. Ivanov, P.P. Strembitskiy. Measuring Technology and Metrology. Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2026. Issue 87, № 1. pp. 59-62. https://doi.org/10.23939/istcmtm2026.01.059.

4. Проєктування системи автоматичного управління технологічним процесом сушіння зерна / М.С. Юхимчук, В.О. Лесько, Ю.Ю. Іванов, Ю.А. Горчук, О.В. Климчук. Наукові праці ВНТУ. Вінниця: ВНТУ, 2026. № 1. С. 1-17.

Валькoв Олександр Віталійович — студент групи 2ПКТ-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: valkovalexsander4@gmail.com;

Лесько Владислав Олександрович — канд. техн. наук, доцент кафедри електричних станцій і систем, Вінницький національний технічний університет, e-mail: leskovlad@ukr.net;

Науковий керівник: ***Юхимчук Марія Сергіївна*** — д-р техн. наук, професор кафедри комп'ютерних систем управління, Вінницький національний технічний університет, e-mail: umcmasha@gmail.com;

Oleksandr V. Vitaliyovych — student of group 2PKT-24b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. *E-mail:* valkovalexsander4@gmail.com;

Vladyslav O. Lesko – Ph.D. in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Electric Stations and Systems, Vinnytsia National Technical University, e-mail: leskovlad@ukr.net;

Supervisor: ***Mariia S. Yukhymchuk*** – Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Computer Control Systems, Vinnytsia National Technical University, e-mail: umcmasha@gmail.com;

УДК 004.42

І. В. Богач
А. О. Марценюк

АНАЛІЗ АРХІТЕКТУРНИХ ПІДХОДІВ ТА МЕТОДІВ ПЕРЕВІРКИ СУМІСНОСТІ ДЛЯ WEB-ДОДАТКІВ КОНФІГУРУВАННЯ ПК

Вінницький національний технічний університет

Анотація

В роботі проведено аналіз архітектурних підходів та методів перевірки сумісності, що використовуються при розробці WEB-додатків для конфігурування персональних комп'ютерів. Розглянуто переваги WEB-орієнтованих рішень порівняно з традиційними локальними системами. Проаналізовано існуючі платформи-аналоги та виявлено їх основні недоліки. Досліджено методи перевірки сумісності компонентів за технічними характеристиками. Встановлено, що комплексний підхід до перевірки сумісності та надання детальних пояснень є ключовою вимогою до сучасних конфігураторів ПК.

Ключові слова: WEB-додаток, конфігуратор ПК, сумісність компонентів, архітектурні підходи, рекомендаційна система.

Abstract

The paper analyzes architectural approaches and compatibility verification methods used in the development of web applications for personal computer configuration. The advantages of web-oriented solutions compared to traditional local systems are considered. Existing analogue platforms are analyzed and their main disadvantages are identified. Methods for checking component compatibility by technical characteristics are investigated. It is established that an integrated approach to compatibility checking and providing detailed explanations is a key requirement for modern PC configurators.

Keywords: WEB application, PC configurator, component compatibility, architectural approaches, recommendation system.

Вступ

Сучасний ринок комп'ютерної техніки характеризується стрімким оновленням асортименту комплектуючих, появою нових технологічних стандартів (PCIe 5.0, DDR5, NVMe) та ускладненням вимог до сумісності між окремими компонентами [1]. Пересічний користувач, який бажає самостійно зібрати комп'ютер, стикається з проблемою інформаційного перевантаження: технічні характеристики сотень моделей процесорів, материнських плат, відеокарт, блоків живлення та інших пристроїв описуються десятками параметрів, більшість з яких є критичними для забезпечення коректної роботи системи [2]. За таких умов виникає потреба у створенні сучасних програмних рішень, здатних автоматизувати процес перевірки сумісності комплектуючих та надавати зрозумілі рекомендації щодо їх вибору. Метою дослідження є аналіз архітектурних підходів та методів перевірки сумісності для WEB-додатків конфігурування ПК, що дозволить обґрунтувати доцільність розробки власного програмного продукту.

Результати дослідження

Проведений аналіз сучасних платформ для реалізації систем конфігурування ПК засвідчив, що WEB-додатки мають суттєві переваги над десктопними та мобільними застосунками. До основних переваг WEB-орієнтованих рішень належать: універсальний доступ з будь-яких пристроїв через браузер без необхідності інсталяції додаткового програмного забезпечення, централізована серверна архітектура, що спрощує оновлення функціоналу та підтримку системи, а також висока масштабованість при зростанні кількості користувачів та обсягу даних про комплектуючі [2, 3]. Використання хмарних технологій та клієнт-серверної архітектури дозволяє оперативно реагувати на появу нових технологічних стандартів та оновлювати базу знань системи. Відсутність необхідності встановлення програмного забезпечення на стороні клієнта та автоматичне оновлення функціоналу на

сервері роблять WEB-рішення більш зручними для кінцевих користувачів та економічно вигідними для розробників.

Для виявлення основних недоліків існуючих рішень було проведено порівняльний аналіз трьох популярних платформ: міжнародної PCPartPicker та українських Telemart.ua й Elmir.ua [4, 5]. Результати аналізу показали, що хоча всі три системи реалізують базові елементи конфігурування ПК (автоматичну перевірку сумісності, каталоги компонентів, можливість збереження конфігурацій), вони мають спільні суттєві недоліки. У жодній з розглянутих платформ відсутні детальні пояснення причин несумісності компонентів. Наприклад, при виборі процесора Intel та материнської плати з сокетом AM4 система повідомляє лише про факт несумісності, не пояснюючи, що проблема полягає у різних типах сокетів. Крім того, перевірка сумісності обмежується лише базовими параметрами (сокет, тип пам'яті), при цьому не враховуються такі важливі характеристики, як сумісність системи охолодження з процесором, достатність потужності блоку живлення з урахуванням пікових навантажень, фізична сумісність відеокарти з корпусом за довжиною. Платформи не надають інтелектуальних рекомендацій щодо заміни несумісних компонентів, пропонуючи лише повідомлення про помилку без альтернативних варіантів вибору. Українські платформи Telemart.ua та Elmir.ua перевантажені рекламою та прив'язані до власних магазинів, що обмежує вибір користувача [4, 5].

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика платформ для конфігурування ПК

Характеристика	PCPartPicker	Telemart.ua	Elmir.ua
Конфігуратор	Так	Так	Так
Автоматична перевірка сумісності	Так	Так	Так
Детальні пояснення несумісності	Ні	Ні	Ні
Інтелектуальні рекомендації	Ні	Ні	Ні
Українська локалізація	Ні	Так	Так
Відсутність реклами	Частково	Ні	Ні
Відсутність прив'язки до магазину	Частково	Ні	Ні
Навчальні матеріали	Ні	Ні	Ні

Ключовим аспектом дослідження став аналіз методів перевірки сумісності компонентів. На основі технічних характеристик комплектуючих [1] було визначено основні групи перевірок. Перша група – перевірка сумісності процесора з материнською платою, яка включає аналіз відповідності сокету процесора та типу сокету материнської плати, а також перевірку сумісності чипсету. Друга група – перевірка сумісності оперативної пам'яті з материнською платою, яка передбачає аналіз типу пам'яті (DDR4, DDR5), підтримуваної частоти та максимального об'єму. Третя група – перевірка сумісності відеокарти з материнською платою, яка включає аналіз версії інтерфейсу PCIe та фізичної довжини відеокарти відносно корпусу. Четверта група – перевірка достатності потужності блоку живлення, яка враховує сумарне енергоспоживання всіх компонентів у пікових навантаженнях та рекомендує блок живлення із запасом потужності не менше 20-30%. П'ята група – фізична сумісність компонентів з корпусом, яка включає перевірку форм-фактору материнської плати, максимальної довжини відеокарти, висоти кулера процесора та довжини блоку живлення. Шоста група – перевірка сумісності системи охолодження з процесором та корпусом, яка передбачає аналіз відповідності кріплення кулера типу сокету процесора, тепловідведення кулера відносно TDP процесора та висоти кулера відносно вільного простору в корпусі. За результатами аналізу встановлено, що комплексна перевірка за шістьма групами характеристик є необхідною умовою для якісного конфігурування ПК, оскільки врахування лише базових параметрів не гарантує повної сумісності зібраної системи.

Особливу увагу приділено методам зберігання та обробки даних про компоненти. Аналіз показав, що використання реляційної бази даних MySQL зі збереженням технічних характеристик у форматі JSON є оптимальним рішенням для забезпечення гнучкості та масштабованості системи [3]. Такий підхід дозволяє легко додавати нові типи характеристик без зміни структури бази даних, що особливо важливо в умовах швидкого оновлення асортименту комплектуючих та появи нових технологічних стандартів. JSON-формат дозволяє зберігати довільну кількість характеристик різних типів, що робить систему універсальною для будь-яких типів комплектуючих. Використання JSON забезпечує ефективну перевірку сумісності за різними параметрами, оскільки дані можуть бути легко розібрані та порівняні без виконання складних багатотабличних запитів. Для забезпечення високої продуктивності

системи рекомендується індексувати ключові поля та використовувати кешування часто запитуваних даних. Також важливим аспектом є використання CMS WordPress як основи для реалізації серверної частини, що забезпечує швидку розробку завдяки вбудованим засобам роботи з базою даних, системі автентифікації користувачів та можливості розширення функціоналу через кастомні плагіни [2, 3].

Висновок

На основі проведеного аналізу архітектурних підходів та методів перевірки сумісності встановлено, що WEB-орієнтовані рішення є найбільш доцільними для реалізації конфігураторів ПК завдяки універсальності доступу, масштабованості, простоті оновлення та відсутності необхідності встановлення програмного забезпечення на стороні клієнта. Виявлено, що існуючі платформи-аналоги (PCPartPicker, Telemart.ua, Elmir.ua) мають спільні недоліки: відсутність детальних пояснень причин несумісності, інтелектуальних рекомендацій щодо заміни компонентів, навчальних матеріалів для користувачів, а також перевантаженість рекламою та прив'язку до конкретних магазинів. Визначено, що комплексна перевірка сумісності за шістьма групами характеристик є ключовою вимогою до сучасних конфігураторів. Обґрунтовано доцільність використання реляційної бази даних MySQL зі збереженням характеристик у форматі JSON для забезпечення гнучкості та масштабованості системи, а також використання CMS WordPress для прискорення розробки. Результати дослідження формують теоретичну основу для подальшої практичної розробки WEB-додатку, який забезпечуватиме детальні пояснення причин несумісності, інтелектуальні рекомендації щодо заміни компонентів та навчальні матеріали для користувачів, що дозволить усунути виявлені недоліки існуючих платформ та підвищити якість самостійної збірки ПК.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Intel Corporation. Processor and Chipset Compatibility Guide. – Santa Clara ; Intel Press, 2023. – 85 p. – URL: https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005486/processors.html (дата звернення: 17.06.2026).
2. Nixon R. Learning PHP, MySQL & JavaScript: With jQuery, CSS & HTML5. – 6th ed. – Sebastopol ; O'Reilly Media, 2021. – 832 p.
3. DuBois P. MySQL Cookbook: Solutions for Database Developers and Administrators. – 4th ed. – Sebastopol ; O'Reilly Media, 2018. – 980 p.
4. PCPartPicker. Build Your PC. – URL: https://pcpartpicker.com (дата звернення: 17.06.2026).
5. Telemart.ua. Конфігуратор ПК. – URL: https://telemart.ua/configurator (дата звернення: 17.06.2026).

Богач Ілона Віталіївна – к.т.н., доцент, професор кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: ilona.bogach@gmail.com

Марценюк Андрій Олександрович - студент групи 2КН-22б, кафедра комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: andreymartzenuk@gmail.com

Bogach Ilona Vitaliivna – PhD, Associate Professor of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ilona.bogach@gmail.com

Martsenyuk Andriy Oleksandrovych – student of group 2КН-22б, Department of Computer Science, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: andreymartzenuk@gmail.com

УДК 004.85:657.6

А. С. Лановик
А. А. Яровий

БАГАТОКОМПОНЕНТНА СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ ТА АНАЛІЗУ АНОМАЛІЙ У ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі запропоновано гібридну архітектуру системи виявлення та аналізу аномалій у фінансових даних на основі інтеграцій методів машинного навчання. Розглянуто чотири класи підходів, критерії їх порівняння та логіка формування загального конвеєра, який поєднує в собі Isolation Forest, LSTM Autoencoder, DBSCAN та нечітку експертну систему ANFIS з механізмом перевірки аналітика.

Ключові слова: аномалії, фінансова звітність, штучний інтелект, Isolation Forest, LSTM Autoencoder, DBSCAN, нечітка експертна система ANFIS, human-in-the-loop, виявлення шахрайства, фінансовий аналіз.

Abstract

The work substantiates the choice and describes the principles of integration of machine learning methods for building a hybrid system for detecting and analyzing anomalies in financial data. Four classes of approaches, their comparison criteria and the logic of forming a common pipeline, which combines Isolation Forest, LSTM Autoencoder, DBSCAN and the fuzzy ANFIS expert system with the analyst verification mechanism, are considered.

Keywords: anomalies, financial reporting, artificial intelligence, Isolation Forest, LSTM Autoencoder, DBSCAN, fuzzy ANFIS expert system, human-in-the-loop, fraud detection, financial analysis.

Вступ

За даними звіту ACFE, у 2024 році організації втрачають у середньому 5% річного доходу через шахрайство, а фінансова звітність залишається одним із ключових векторів маніпуляцій [1]. Попередня система на основі одного детектора Isolation Forest мала три фундаментальні обмеження: відсутність урахування часових залежностей, неможливість розрізнити типи аномалій та відсутність механізму накопичення знань [2].

Метою даного дослідження є подолання цих обмежень шляхом розробки гібридної архітектури, що поєднує кілька взаємодоповнюючих методів. Вибір цих методів і принципи їх інтеграції обґрунтовані нижче.

Аналіз та обґрунтування вибору методів

Під час дослідження було проаналізовано чотири класи підходів до виявлення аномалій у фінансових часових рядах: статистичні методи, методи машинного навчання, методи глибинного навчання та підходи гібридних множин. Порівняння проводилося за такими критеріями: здатність виявляти точкові та контекстуальні аномалії, обчислювальна складність, вимоги до розмітки даних та можливість інтерпретації результатів [3].

Статистичні методи (Z-score, ARIMA, GARCH) базуються на моделюванні розподілу нормальних спостережень. Але усі три методи передбачають нормальність розподілу та лінійність залежностей. Фінансові ринки мають товсті хвости розподілу та групування волатильності (volatility clustering), що суперечить цим припущенням. Вказані методи не здатні виявляти нелінійні аномалії та погано масштабуються на багатовимірних даних.

Методи на основі щільності (LOF, One-Class SVM) порівнюють локальну щільність точки з її сусідами. One-Class SVM будує гіперплощину, що відокремлює нормальні спостереження від

аномалій. Обидва методи мають квадратичну обчислювальну складність $O(n^2)$, що є слабким місцем цих методів для великих фінансових датасетів. Крім того, вони чутливі до вибору гіперпараметрів і не враховують часову структуру даних.

Isolation Forest (IF) вибрано як перший базовий детектор через параметр лінійної складності O (n), нечутливість у масштабі ознак і відсутність потреби в позначених даних. Алгоритм виділяє аномалії шляхом випадкового розподілу простору ознак: аномальні точки виділяються швидше та отримують нижчу нормалізовану оцінку [4].

Autoencoder LSTM (LSTM AE) вибрано як другий базовий детектор для подолання основного обмеження IF – нездатності врахувати часові залежності. Архітектура поєднує повторювані рівні LSTM (кодування часової послідовності у векторі фіксованої довжини) і декодер (реконструкція вихідної послідовності). Модель тренується виключно на нормальних даних: контекстні аномалії – шаблони, в яких кожне спостереження не є відхиленням, але послідовність є ненормальною, вони отримують набагато більшу помилку реконструкції [5]. Таким чином, IF і Autoencoder LSTM виявляють принципово різні класи аномалій, що є основним аргументом на користь їх поєднання.

Узагальнений порівняльний аналіз розглянутих методів наведено в табл. 1.

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз методів виявлення аномалій

Критерій	**Z-score / ARIMA**	**LOF / OCSVM**	**Isolation Forest**	**LSTM Autoencoder**	**Ансамбль IF + LSTM AE**
Точкові аномалії	+	+	+	–	+
Часові (контекстуальні) аномалії	±	–	–	+	+
Обчислювальна складність	O(n)	$O(n^2)$	O(n)	O(n·w)	O(n·w)
Потреба у мічених даних	–	–	–	–	–
Нечутливість до масштабу	–	±	+	+	+
Інтерпретованість результатів	+	±	±	–	+ (ANFIS)

Проте, виявлення аномалій є лише першим етапом: щоб зрозуміти їх природу та систематизувати за типами, виявлені відхилення необхідно згрупувати. Для цього до системи включено алгоритм кластеризації DBSCAN. На відміну від K-Means, DBSCAN не потребує попередньо визначеної кількості кластерів і природним чином ізолює аномалії шуму, які не належать до жодного кластера [6]. Косинусна подібність, яка є більш стійкою в багатовимірних просторах, ніж евклідова відстань, використовується як метрика для відстані між аномальними точками в просторі 17-вимірних ознак.

Після того як аномалії виявлено та згруповано, постає задача їх інтерпретації: необхідно автоматично встановити, які комбінації фінансових показників характерні для кожного типу відхилення. Для цього використовується алгоритм Apriori – алгоритм пошуку частих наборів елементів у даних. Кластери аномалій є основою для автоматичної генерації правил бази знань методом Апріорі: дискретизовані характеристики кожного кластера вважаються транзакціями і алгоритм виявляє їх найбільш характерні комбінації.

Автоматична генерація інтерпретованих правил виду "умова характеристик – тип аномалії" усуває третє обмеження попередньої системи, а саме: відсутність механізму накопичення знань. Правила слугують основою для навчання системи ANFIS без потреби у розмічених даних.

Ключовою перевагою ANFIS перед класифікаторами нейронних мереж є поєднання здатності нейронних мереж апроксимувати нелінійні залежності з лінгвістичною інтерпретацією нечіткої логіки: кожне правило в системі відповідає зрозумілій умові форми "якщо волатильність висока і RSI перевищено, тоді тип аномалії – є волатильний сплеск" [7].

У роботі параметри функцій належності ANFIS визначаються на основі порогів фінансової літератури та технічного аналізу, а адаптація відбувається не шляхом градієнтного навчання (що вимагало б мічених даних), а через зворотний зв'язок аналітика в механізмі "human-in-the-loop". Це принципова відмінність від традиційного впровадження ANFIS і робить систему придатною для використання на немаркованих фінансових даних.

Адаптивна база знань формується з правил форми "умови характеристики – тип аномалії – рекомендація". Нові правила автоматично генеруються алгоритмом Apriori на основі кластерів DBSCAN, після чого аналітик підтверджує або відхиляє їх шляхом діалогу. Ваги правил оновлюються зваженим методом: правила, підтверджені аналітиком, отримують більшу вагу, відхилені правила – вага зменшується. Після досягнення порогової кількості підтверджень система переходить на автоматичну класифікацію без втручання аналітика.

Архітектура гібридної системи

Загальна архітектура системи побудована як послідовний конвеєр (pipeline), де кожен компонент виконує строго визначену функцію та передає результати наступному етапу. Стратегія агрегування детекторів базується на зваженій сумі нормалізованих оцінок аномальності (вага 0,5 + 0,5), що зберігає кількісну міру довіри кожного детектора на відміну від бінарного голосування більшістю. Теоретична оцінка ефективності запропонованої архітектури базується на порівнянні з попередньою системою (Silhouette Score = 0,68, 17 виявлених аномалій на 327 торгових днях). Ансамблеве поєднання IF та LSTM AE теоретично забезпечує повне покриття обох класів аномалій: IF виявляє точкові відхилення з лінійною складністю O(n), тоді як LSTM AE опрацьовує часові залежності з складністю O(n·w), недоступні для статичних детекторів. Розширення простору ознак з 7 до 17 очікувано підвищить розрізнювальну здатність системи. Верифікація запропонованих покращень на реальних даних фондового ринку є предметом подальшого тестування в межах розвитку даного дослідження.



Рисунок 1 – Структурно-логічна схема системи виявлення та аналізу аномалій у фінансових звітах

На рисунку 1 показано, що кожен блок конвеєра виконує певну роль:

- Вхідні фінансові дані – нормалізовані часові ряди у 17-вимірному просторі ознак (без попередньої розмітки).
- Isolation Forest – виявляє точкові статистичні відхилення, формує оцінку аномальності для кожного спостереження.
- LSTM Autoencoder – виявляє контекстуальні часові аномалії через помилку реконструкції послідовності.
- Зважене агрегування – об'єднує оцінки двох детекторів (0,5 + 0,5); спостереження з комбінованою оцінкою вище порогового значення позначається як аномалія.
- DBSCAN – кластеризує виявлені аномалії за косинусною подібністю; шумові точки ізолюються окремо.
- Apriori, ANFIS (Human-in-the-Loop) – алгоритм Apriori генерує інтерпретовані правила з кластерів; аналітик підтверджує правила через діалог; ANFIS класифікує тип аномалії та формує рекомендацію.

Висновки

Обрана комбінація методів та принципи їх інтеграції забезпечують комплексне вирішення проблеми виявлення та аналізу аномалій у фінансових даних. Кожен компонент системи заповнює певний проміжок, який не може заповнити жоден інший елемент у наборі:

- Isolation Forest – ефективне та неконтрольоване виявлення точкових статистичних відхилень лінійної складності;
- LSTM Autoencoder – виявлення контекстних часових аномалій, недоступних для статичних детекторів;
- DBSCAN – групування аномалій без апріорного регулювання кількості кластерів з вибором точок шуму;
- Apriori – автоматична генерація інтерпретованих правил бази знань на основі кластерів;
- ANFIS – лінгвістична інтерпретація та класифікація аномалій з адаптацією через відгуки аналітиків.

Жодне із передбачених комерційних рішень (IBM Cognos Analytics, SAP Financial Compliance, Oracle OFSAA) не реалізує всі згадані можливості одночасно [8 – 10]. Розроблена архітектура є відкритою та розширюваною, що дозволяє адаптувати її до різних фінансових інструментів і ринків без необхідності попереднього рейтингу навчальної вибірки.

Розроблена система орієнтована на аудиторські підрозділи та compliance-відділи фінансових установ, що працюють з немаркованими часовими рядами.

Список використаних джерел

1. Association of Certified Fraud Examiners. Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations [Електронний ресурс]. – Austin : ACFE, 2024. – 120 с. – Режим доступу: https://www.acfe.com/-/media/files/acfe/pdfs/rttn/2024/2024-report-to-the-nations.pdf.
2. Лановик А. С., Яровий А. А. Виявлення та аналіз аномалій у фінансових звітах на основі гібридного ансамблевого підходу Isolation Forest та LSTM Autoencoders / А. С. Лановик, А. А. Яровий : Матеріали LV Всеукраїнської науково-технічної конференції факультету інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації. – В. : ВНТУ, 2026. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2026/paper/view/28322.
3. Chandola V., Banerjee A., Kumar V. Anomaly Detection: A Survey. ACM Computing Surveys. – 2009. – Vol. 41, No. 3. – Article 15.
4. Malhotra P. et al. Long Short Term Memory Networks for Anomaly Detection in Time Series. Proceedings of ESANN 2015. – P. 89–94.
5. Ester M., Kriegel H.-P., Sander J., Xu X. A Density-Based Algorithm for Discovering Clusters in Large Spatial Databases with Noise. – Portland, 1996. – P. 226 – 231.

6. Jang J.-S. R. ANFIS: Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics. – 1993. – Vol. 23, No. 3. – P. 665–685.
7. Agrawal R., Srikant R. Fast Algorithms for Mining Association Rules. Proceedings of the 20th International Conference on Very Large Data Bases (VLDB'94). – San Francisco, 1994. – P. 487 – 499.
8. IBM Cognos Analytics. Forecasting and anomaly detection [Електронний ресурс]. – 2024. – Режим доступу: https://www.ibm.com/docs/en/cognos-analytics.
9. SAP. Finance NXT Anomaly Detection by Bosch Global Software Technologies [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.sap.com/products/technology-platform/partners/bosch-global-software-technologies-boscol-collaboration-app-for-sap-cloud-products.html#features-section.
10. Oracle. Anomaly Detection [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.oracle.com/en/database/oracle/machine-learning/oml4sql/23/dmcon/anomaly-detection.html

Лановик Анастасія Сергіївна – студентка групи КН-25М, факультет інформаційних інтелектуальних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Яровий Андрій Анатолійович – д-р техн. наук, професор кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

УДК 004.89 : 004.912

Б. О. ЧЕРЕС
В. С. ОЗЕРАНСЬКИЙ

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ АНАЛІЗУ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ТОНАЛЬНОСТІ ТЕКСТОВИХ КОМЕНТАРІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Запропоновано підхід до підвищення ефективності інформаційної технології аналізу та розпізнавання тональності текстових коментарів на основі комбінованого застосування методів векторних представлень слів, тонкого налаштування трансформерних моделей та каскадної маршрутизації за рівнем упевненості. Наведено особливості побудови методу автоматичного розширення тонального словника української мови за принципом семантичної подібності векторних представлень слів для охоплення сленгової лексики та неологізмів, відсутніх у базовому словнику, та визначено підходи до формування каскадної моделі класифікації на основі тонкого налаштування трансформерних моделей для точного розпізнавання тональності коментарів, які на лексичному рівень класифікує як неоднозначні. Обґрунтовано доцільність використання механізму каскадної маршрутизації на основі порогу впевненості лексичної оцінки для адаптивного підвищення обчислювальної ефективності технології аналізу тональності.

Ключові слова: аналіз тональності, обробка природної мови, інформаційні технології, семантична подібність, каскадна архітектура, BERT, трансформерні моделі, тональний словник.

Abstract

An approach is proposed to improve the effectiveness of information technology for analysing and recognising the tone of text comments, based on the combined application of methods involving vector representations of words, fine-tuning of transformer models, and cascaded routing based on confidence levels. The paper outlines the features of a method for automatically expanding the Ukrainian tone dictionary based on the principle of semantic similarity of word vector representations to cover slang and neologisms which are absent from the base dictionary, and approaches are defined for forming a cascaded classification model based on fine-tuning Transformer models for the accurate recognition of the tone of comments that are classified as ambiguous at the lexical level. The feasibility of using a cascade routing mechanism based on a confidence threshold for lexical assessment to adaptively improve the computational efficiency of tone analysis technology has been substantiated.

Keywords*: sentiment analysis, natural language processing, information technology, semantic similarity, cascade architecture, BERT, transformer models, sentiment lexicon.*

Вступ

Постійне зростання обсягів зоденної текстової комунікацій в мережі Інтернет та поширення платформ для обміну думками зумовлюють потребу в ефективних методах автоматизованого опрацювання тексту. Одним із таких напрямів є аналіз тональності (sentiment analysis) — це підгалузь обробки природної мови (Natural Language Processing або ж NLP), що полягає у автоматичному визначенні суб'єктивного та емоційного ставлення автора до певного об'єкта чи події. Аналіз тональності активно застосовується для аналізу відгуків, репутації брендів і суспільних настроїв. Водночас наявні підходи у цій сфері мають низку обмежень: лексикон-базовані методи недостатньо враховують контекст, класичні алгоритми машинного навчання потребують ретельного налаштування ознак, а методи глибокого навчання вимагають значних обчислювальних ресурсів, що особливо актуально для української мови

Метою цього дослідження є підвищення ефективності інформаційної технології аналізу та розпізнавання тональності текстових коментарів на основі комбінованого застосування методів векторних представлень слів, тонкого налаштування трансформерних моделей та каскадної маршрутизації за рівнем упевненості.

Результати дослідження

Аналіз існуючих програмних засобів для розпізнавання тональності текстів показав, що переважна більшість із них мають суттєві обмеження. Найчастіше вони спираються або на статичні тональні словники, або на узагальнені моделі, навчені на англомовній основі і не адаптовані до україномовного чи ситуативного контекстів. Наприклад, VADER (Valence Aware Dictionary and sEntiment Reasoner) використовує спеціально складений словник із 7 500 слів із фіксованими ваговими коефіцієнтами тональності. Однак, він не може бути автоматично оновленим при появі нової лексики та сленгу [1]. Для забезпечення прийнятної точності для низки поширених мов можуть бути використані Хмарні API , як наприклад Google Natural Language API та Amazon Comprehend. Проте варто зазначити, що їх основним недоліком є залежність від стороннього сервісу, що робить непридатним їх застосування у закритих інформаційних системах [2]. Окрім цього, жоден із розглянутих інструментів не пропонує механізму автоматичного поповнення словника та економного розподілу обчислювальних ресурсів між очевидними та неоднозначними випадками класифікації.

Попередня обробка текстових даних. Якість розпізнавання тональності безпосередньо залежить від ефективності попередньої обробки тексту. Стандартний процес обробки включає розбиття тексту на елементарні одиниці (токени), видалення зайвих слів, нормалізацію (приведення до нижнього регістру, усунення спеціальних символів), приведення слів до їхньої основної форми. У текстах поширених в соціальних мереж дуже важливим є робота з неформальною лексикою, скороченнями, абревіатурами, емодзі та сленгом, оскільки вони напряму впливають на емоційну тональність тексту.

За результатами досліджень, якість попередньої обробки тексту суттєво впливає на точність кінцевої моделі. Правильно виконана нормалізація тексту підвищує точність класифікації на 7–15% для класичних методів машинного навчання та на 3–8% для методів глибокого навчання [1, 2]. Попри це, виникають труднощі при обробці багатомовних текстів, що є характерним явищем для сучасного україномовного інтернет середовища. Для вирішення подібних завдань оптимальним є застосування моделей ідентифікації мов (language identification), що попередньо визначають мову кожного фрагменту тексту й обирають відповідний конвеєр обробки.

Класичні методи машинного навчання для аналізу тональності. Серед класичних методів машинного навчання найпоширеніші для виконання задач класифікації тональності варто виділити метод опорних векторів (SVM) та баєсовий наївний класифікатор. Метод SVM демонструє ефективну роботу в умовах високовимірного простору ознак, характерного для векторів TF-IDF. Це дозволяє йому будувати найкращу границю для розділення різних класів текстів, навіть при умові малої кількості навчальних даних. Для задач бінарної класифікації тональності (позитивна / негативна) SVM із ядром радіально-базисної функції досягає точності 82–88% на стандартних тестах. Баєсів наївний класифікатор, хоч і спрощений, демонструє конкурентоспроможні результати завдяки ефективному використанню умовних ймовірностей і є особливо придатним за малого обсягу навчальних даних [3, 4].

Однак, головна проблема цих методів полягає у тому, що вони не здатні враховувати контекстні залежності між словами. Вектор TF-IDF відображає частотні характеристики тексту, але не несе семантичної інформації про відношення між словами та їхній порядок у реченні. Це є критичним для розпізнавання заперечень та прихованого наміру, зазвичай при сарказмі. Цей недолік зумовив стрімкий розвиток підходів на основі глибокого навчання, здатних моделювати контекстуальні залежності.

Архітектури глибокого навчання. Двонаправлені мережі LSTM (Bi-LSTM) обробляють послідовність слів одночасно у прямому та зворотному напрямках, що дозволяє враховувати контекст сусідів порчу для кожного слова. Коли до цього додати механізм уваги, Bi-LSTM досягає точності 88–92% на англомовних датасетах порівняно з SVM (82–88%) [5, 6]. Але у порівняні з ними, найкращі результати демонструють трансформерні архітектури на базі BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers). Вони використовують механізм MHAM (Multi-Head Attention Mechanism) для кодування довгострокових залежностей між словами незалежно від їхньої позиції в реченні і здатні досягти точності 93–95% на англомовних текстах [6, 7].

Цей підхід також працює добре з українськими текстами. Моделі XLM-RoBERTa та Ukr-RoBERTa можуть розпізнавати тон тексту з точністю понад 91%. Це краще, ніж більшість інших методів, тому ці моделі є хорошим вибором для складних випадків Проте навіть найточніша трансформерна модель не розв'язує проблему статичності словникових ресурсів, яка є першопричиною низького покриття

лексикон-орієнтованих методів.

Метод автоматичного розширення тонального словника на основі векторних представлень слів. Існуючі словники мають велике обмеження: вони статичні. Словники укладаються вручну і не охоплюють сленгові вирази, неологізми та розмовну лексику, які постійно виникають при комунікації в інтернеті. Для розв'язання цієї проблеми пропонується метод автоматичного розширення базового тонального словника української мови на основі семантичної подібності векторних представлень слів, що адаптує підхід до індукції тональних лексиконів через поширення оцінок (label propagation) у графі семантичної подібності [9] до україномовного контенту.

Базовий словник формується на основі існуючих лексикографічних розробок [10], доповнених ручною розміткою. Векторні представлення слів навчаються моделлю fastText [11] на корпусі україномовних текстів, що поєднує енциклопедичні джерела з текстами соціальних мереж; вибір fastText зумовлений урахуванням підслівної (субсловесної) інформації, що покращує якість векторних представлень та рідковживаних словоформ і дозволяє оцінювати навіть слова, яких не було в навчальному корпусі. Для кожного слова, відсутнього в базовому словнику, обчислюється косинусна подібність до k найближчих слів базового словника у векторному просторі. Тональна оцінка нового слова формується як зважена за подібністю сума оцінок цих k найближчих сусідів. Якщо максимальна подібність до жодного слова базового словника не перевищує заданого порогу, слово залишається неоціненим, що автоматично сигналізує лексиконному рівню про недостатню впевненість і слугує додатковою підставою для ескалації коментаря на трансформерний рівень.

Інтеграція спеціального словника до системи аналізу настрою тексту. Цей словник використовується на першому рівні системи аналізу, а саме спочатку ідентифікуються фрагменти тексту, написані різними мовами. Наступним кроком спеціальний словник із коригувальними коефіцієнтами для підсилювальних і пом'якшувальних слів та частки заперечення «не» обчислює загальний показник тональності коментаря. Якщо значення цього показника перевищує заданий поріг упевненості, результат класифікації формується одразу, без залучення моделі глибокого навчання. Лише ті коментарі, які отримали неоднозначну оцінку за словником, тобто показник близький до нуля, містять суперечливі сигнали або велику кількість слів, яких немає у словнику, — передаються на другий рівень аналізу: спеціальну модель XLM-RoBERTa або Ukr-RoBERTa. Для додаткового зниження обчислювальних витрат другого рівня доцільним є застосування дистильованої версії моделі за технікою knowledge distillation [12], навченої на м'яких метках базової трансформерної моделі, що дозволяє зберегти 95–97% точності за значно нижчої обчислювальної вартості.

Перевага запропонованого підходу при реалізації в інформаційній технології аналізу та розпізнавання тональності текстових коментарів над існуючими аналогами визначається синергетичним ефектом трьох компонентів. Векторні представлення слів усувають проблему статичності тонального словника, охоплюючи сленгову лексику та неологізми, відсутні в базовому вручну укладеному лексиконі. Трансформерна модель забезпечує точну контекстну класифікацію неоднозначних випадків на основі довгострокових семантичних залежностей між словами у реченні. Механізм каскадної маршрутизації замикає контур ефективності, спрямовуючи на ресурсомісткий трансформерний рівень лише ті коментарі, лексиконна оцінка яких є неоднозначною. Жоден із розглянутих існуючих засобів (VADER, TextBlob, хмарні API) не поєднує автоматичне розширення словникового покриття, контекстну точність трансформерних моделей та економний розподіл обчислювальних ресурсів одночасно в єдиній технології, адаптованій до специфіки україномовного контенту.

Висновки

Розроблення інформаційної технології аналізу та розпізнавання тональності текстових коментарів є актуальним напрямком досліджень, що має значний потенціал для підвищення точності й обчислювальної ефективності автоматизованого опрацювання україномовного контенту та наближення автоматизованих систем до рівня кваліфікованого людського модератора, здатного розпізнавати сленг, іронію та контекстуальні відтінки висловлювань. Застосування методів обробки природної мови дозволяє створювати адаптивні системи класифікації, які динамічно охоплюють нову лексику та коректно реагують на зміни в мовленнєвій практиці користувачів соціальних мереж.

Основними перевагами запропонованої інформаційної технології є автоматичне охоплення сленгової лексики та неологізмів на основі семантичної подібності векторних представлень слів,

завчасне виявлення неоднозначних випадків через контроль порогу впевненості лексиконної оцінки та економний розподіл обчислювальних ресурсів між лексиконним і трансформерним рівнями каскаду залежно від реальної складності вхідного коментаря. Проте, для успішної реалізації необхідно вирішити ряд викликів, пов'язаних із формуванням розміченого корпусу україномовних коментарів достатнього обсягу для тонкого налаштування трансформерної моделі, калібруванням порогів косинусної подібності та впевненості каскаду відповідно до специфіки різних доменів коментарів, а також підтвердженням запропонованого методу розширення словника на реальній вибірці коментарів, що містять код-світчинг і регіональні діалектні особливості.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Liu B. Sentiment Analysis: Mining Opinions, Sentiments, and Emotions. – 2nd ed. – Cambridge University Press, 2020. – 449 p. DOI: https://doi.org/10.1017/9781108639286
2. Minaee S., Kalchbrenner N., Cambria E., Nikzad N., Chenaghlu M., Gao J. Deep Learning–Based Text Classification: A Comprehensive Review // ACM Computing Surveys. – 2021. – Vol. 54, No. 3. – P. 1–40. DOI: https://doi.org/10.1145/3439726
3. Pang B., Lee L., Vaithyanathan S. Thumbs up? Sentiment Classification Using Machine Learning Techniques // Proceedings of EMNLP 2002. – 2002. – P. 79–86. DOI: https://doi.org/10.3115/1118693.1118704
4. Sebastiani F. Machine Learning in Automated Text Categorization // ACM Computing Surveys. – 2002. – Vol. 34, No. 1. – P. 1–47. DOI: https://doi.org/10.1145/505282.505283
5. Hochreiter S., Schmidhuber J. Long Short-Term Memory // Neural Computation. – 1997. – Vol. 9, No. 8. – P. 1735–1780. DOI: https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735
6. Devlin J., Chang M.-W., Lee K., Toutanova K. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding // Proceedings of NAACL-HLT 2019. – 2019. – P. 4171–4186. DOI: https://doi.org/10.18653/v1/N19-1423
7. Conneau A., Khandelwal K., Goyal N., Chaudhary V., Wenzek G., Guzmán F., Grave E., Ott M., Zettlemoyer L., Stoyanov V. Unsupervised Cross-lingual Representation Learning at Scale // Proceedings of ACL 2020. – 2020. – P. 8440–8451. DOI: https://doi.org/10.18653/v1/2020.acl-main.747
8. Коник М. І. Порівняльний аналіз підходів та методів визначення тональності тексту в контексті опрацювання відгуків мешканців міста // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2025. – Т. 2, № 2(93). – С. 186–192. DOI: https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2025.2.2.23
9. Оленич І. Я., Притула М. М., Сінькевич О. В., Хамар О. О. Система автоматичного визначення тональності тексту // Електроніка та інформаційні технології. – 2021. – Вип. 15. – С. 16–23. DOI: https://doi.org/10.30970/eli.15.2
10. Hamilton W. L., Clark K., Leskovec J., Jurafsky D. Inducing Domain-Specific Sentiment Lexicons from Unlabeled Corpora // Proceedings of EMNLP 2016. – 2016. – P. 595–605. DOI: https://doi.org/10.18653/v1/D16-1057
11. Bojanowski P., Grave E., Joulin A., Mikolov T. Enriching Word Vectors with Subword Information // Transactions of the Association for Computational Linguistics. – 2017. – Vol. 5. – P. 135–146. DOI: https://doi.org/10.1162/tacl_a_00051
12. Sanh V., Debut L., Chaumond J., Wolf T. DistilBERT, a Distilled Version of BERT: Smaller, Faster, Cheaper and Lighter // arXiv preprint. – 2019. URL: https://doi.org/10.48550/arXiv.1910.01108

Черес Богдан Олегович – студент групи 2КН-25м, факультету інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, кафедра комп`ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: bogcheres@gmail.com

Озеранський Володимир Сергійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Bohdan O. Cheres – student of group 2KN-25m, Faculty of Intelligent Information Technologies and automation, Department for Computer Sciences, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bogcheres@gmail.com

Volodymyr S. Ozeransky – Candidate of Technical Sciences (Ph.D.), Associate Professor at the Department of Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.621.311

О. В. Бондарчук

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІЇ МАЙНІНГОВОГО КЛАСТЕРА БІЛЯ АЕС В ОЕС УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ США

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Виконано системний аналіз функції керованого майнінгового кластера, колокованого з атомною генерацією за схемою behind-the-meter, у задачі балансування електроенергетичної системи. Методом структурного зіставлення двох ринкових середовищ — зони оператора PJM (США) та об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України — показано, що за ідентичної інженерної архітектури кластера його системна функція є протилежною: у США кластер виконує функцію споживача надлишкової базової генерації, в Україні — функцію ресурсу первинного регулювання частоти (FCR). Виокремлено структурні чинники середовища, що визначають цю функцію, та обґрунтовано доцільність FCR-функції для ОЕС України.

Ключові слова: системний аналіз, балансування електроенергетичних систем, кероване гнучке навантаження, атомна електростанція, первинне регулювання частоти, майнінг криптовалют.

Abstract

A systems analysis of the function of a managed cryptocurrency-mining cluster co-located with nuclear generation (behind-the-meter) within the power-system balancing problem is performed. By structurally comparing two supersystems — the PJM operator zone (USA) and the Integrated Power System (IPS) of Ukraine — it is shown that, under an identical engineering architecture of the subsystem, its system function is opposite: in the USA the cluster acts as a consumer of surplus baseload generation, whereas in Ukraine it serves as a Frequency Containment Reserve (FCR) resource. The structural factors of the environment that determine this function are identified, and the FCR function is justified specifically for the IPS of Ukraine.

Keywords: systems analysis, power system balancing, managed flexible load, nuclear power plant, Frequency Containment Reserve, cryptocurrency mining.

Вступ

Балансування електроенергетичної системи (ЕЕС) з високою часткою відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) є системною задачею, у якій кероване гнучке навантаження здатне надавати послуги первинного регулювання частоти (FCR). У наших попередніх роботах таким навантаженням обрано майнінговий кластер: запропоновано модель динамічного розподілу потужностей між продажем енергії, майнінгом та скидом із підтримкою FCR [1] і концепцію розміщення кластера безпосередньо біля атомної електростанції (АЕС) [2]; здатність майнінгового обладнання бути гнучким навантаженням зі швидким відгуком підтверджують і незалежні дослідження [3, 4]. Системний аналіз показує, що функція кластера як підсистеми не задана наперед його інженерною будовою — вона визначається структурою надсистеми, тобто ринкового та режимного середовища, у яке кластер вбудовано (рис. 1). У цій доповіді методом структурного зіставлення двох енергосистем ми з'ясовуємо, які саме чинники середовища визначають системну функцію колокованого з АЕС майнінгу.



Рис. 1. За ідентичної архітектури (АЕС + керований майнінговий кластер behind-the-meter) контексти PJM та ОЕС України задають протилежні системні функції

Реалізований прецедент колокації: PJM (США)

Колокація майнінгу з атомною генерацією перестала бути гіпотезою: на майданчику АЕС Susquehanna валовою потужністю ~2,5 ГВт (два блоки BWR) у штаті Пенсильванія (США) з квітня 2023 р. працює проєкт Nautilus Cryptomine, у якому майнінгове навантаження за схемою behind-the-meter (за лічильником, на стороні генерації) поетапно нарощено з 50 до 200 МВт [5, 6]. Економічну доцільність такої «гнучкої ядерної енергосистеми» з криптоактивами як інструментом монетизації підтверджено в дослідженні [7]. Це доводить інженерну здійсненність архітектури, проте лишає відкритим питання про її системну функцію.

У PJM структура середовища така: ринок допоміжних послуг зрілий, послуги швидкого регулювання захоплені батарейними накопичувачами (BESS) з мілісекундним відгуком, а ціни на них для великого атомного блоку невисокі. За таких структурних умов кластер на Susquehanna виконує функцію не ресурсу FCR, а споживача надлишкової базової генерації, що монетизує цінові провали через фіксований контракт на закупівлю електроенергії (power purchase agreement, PPA) близько 20 USD/МВт·год. Тобто тут кластер працює «вниз» — на поглинання надлишку.

Системні чинники ОЕС України та зміна функції кластера

В об’єднаній енергосистемі (ОЕС) України структура середовища протилежна. Ринок допоміжних послуг запущено лише у 2024–2025 рр.: за результатами спеціальних аукціонів НЕК «Укренерго» в енергосистемі з’явилося 423 МВт нових балансувальних потужностей, з яких близько 94 % — батарейні системи накопичення (BESS), а основним законтрактованим продуктом став автоматичний резерв відновлення частоти (аРВЧ/aFRR) [8]; ціни ринку «на добу наперед» лишаються високими й волатильними (у середньому понад 5000 грн/МВт·год навесні 2026 р. за даними оператора ринку [9]). Маневровість вітчизняних блоків ВВЕР-1000 жорстко обмежена діапазоном ±2 % номінальної потужності, а дефіцит резервів загострений руйнуванням мережевої інфраструктури. За цих структурних умов той самий кластер набуває протилежної функції — стає ресурсом надання FCR, перетворюючи пасивну базову генерацію на активного учасника ринку допоміжних послуг.

Системний аналіз дозволяє виокремити чотири структурні чинники середовища, що визначають функцію кластера: маневровість атомних блоків, рівень і структуру цін на допоміжні послуги, роль BESS та режимний стан системи (надлишок проти дефіциту резервів) — їх зіставлення наведено в табл. 1. Наведена там ціна аРВЧ слугує орієнтиром рівня цін на швидкі резерви: цільовий для кластера продукт первинного регулювання (FCR/РПЧ) закуповується окремим аукціоном, проте зіставний за порядком величини. Прибутковість самого майнінгу при цьому нестабільна: нижня межа рентабельності промислових ASIC-майнерів станом на початок 2026 р. близька до 0,05 USD/кВт·год, а халвінг (halving) винагороди за блок додатково тисне на маржу. Тому в українському контексті цінність

кластера визначається не доходом від майнінгу як таким, а поєднанням премії за готовність до FCR із доходом від майнінгу в режимі очікування активації.

Саме в ніші FCR кероване майнінгове навантаження має прямого конкурента — згадані батарейні системи накопичення (BESS), що домінують серед нових потужностей українського ринку (табл. 1). З позиції системного аналізу це два альтернативні ресурси однієї системної функції (FCR), проте їх співвідношення не зводиться до конкуренції: BESS обмежені станом заряду й діють на горизонті секунд–годин, тоді як майнінгове навантаження такого обмеження не має і приносить дохід у режимі очікування активації, що відкриває простір для взаємодоповнення за різними часовими масштабами.

Таблиця 1. Структурне зіставлення ринкових середовищ PJM та ОЕС України

Структурний чинник	**PJM (США)**	**ОЕС України**
Зрілість ринку допоміжних послуг	зрілий (з 1990-х рр.)	запущено у 2024–2025 рр.
Ціна швидкого резерву (aРВЧ/aFRR), плата за готовність	низька (тиск BESS)	762,80 грн/МВт (сер.-зваж., 4-й спецаукціон), сар 1339,82 грн/МВт
Домінанта нових потужностей	BESS	BESS (~94 % уведених у 2025 р.), ринок у дефіциті
Маневровість блоку	ширша (BWR з правом маневру)	ВВЕР-1000: ±2 % Nном
Режимний стан системи	стабільний, надлишок	дефіцит резервів, руйнування мережі
Системна функція кластера	споживач базової генерації (арбітраж за PPA)	ресурс FCR

Висновки

Системний аналіз показав, що ідентична інженерна архітектура колокації майнінгу з атомною генерацією набуває протилежної системної функції залежно від структури надсистеми — ринку допоміжних послуг та режимного стану ЕЕС: у зрілому середовищі PJM кластер є споживачем надлишкової генерації, в ОЕС України — ресурсом FCR. Наукова новизна полягає у застосуванні системного підходу, який визначає функцію керованого навантаження через структурне зіставлення середовищ та виокремлення чинників, що цю функцію зумовлюють. Отриманий результат дає методичну основу для подальшої кількісної оцінки ефективності кластера як ресурсу первинного регулювання частоти в умовах ОЕС України. Окремим напрямом подальшого дослідження є порівняльний системний аналіз керованого майнінгу та BESS як альтернативних ресурсів надання FCR в ОЕС України — визначення меж їх конкуренції та взаємодоповнення за вартісними й часовими характеристиками.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бондарчук О. В. Оптимальне прогнозування та керування майнінгом як гнучкою системою для балансування енергосистеми на основі методу FCR / О. В. Бондарчук, Б. І. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2025. — № 4. — С. 85–89. — DOI: 10.31649/1997-9266-2025-181-4-85-89.

2. Бондарчук О. В. Керований майнінговий кластер біля атомної електростанції як ресурс підтримки резерву стабілізації частоти / О. В. Бондарчук, Б. І. Мокін // Матеріали LV Наук.-техн. конф. ф-ту інтелект. інформ. технологій та автоматизації (Вінниця, 24–27 берез. 2026 р.) [Електронний ресурс]. — Вінниця : ВНТУ, 2026. — Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2026/paper/view/28278/23197. — Назва з екрана.

3. Menati A. Modeling and Analysis of Utilizing Cryptocurrency Mining for Demand Flexibility in Electric Energy Systems / A. Menati, K. Lee, L. Xie. — 2022. — arXiv:2207.02428.

4. Carter N. Leveraging Bitcoin Miners as Flexible Load Resources for Power System Stability and Efficiency / N. Carter, S. Connell, B. Jones [et al.]. — 2023. — SSRN: 4634256. — DOI: 10.2139/ssrn.4634256.

5. TeraWulf Announces Full Deployment of 50 MW at the Nautilus Cryptomine Facility Ahead of Schedule [Електронний ресурс] // TeraWulf Inc. — 2023. — 20 квіт. — Режим доступу: https://investors.terawulf.com/news-events/press-releases/detail/6/. — Назва з екрана.

6. Talen Energy Purchases TeraWulf's Minority Share in Nautilus [Електронний ресурс] // Talen Energy. — 2024. — 3 жовт. — Режим доступу: https://ir.talenenergy.com/news-releases/news-release-details/talen-energy-purchases-terawulfs-minority-share-nautilus. — Назва з екрана.

7. Fernández Cosials K. A flexible nuclear energy system using cryptoassets as enablers: Economic assessment / K. Fernández Cosials, R. Vecino, C. Vázquez Rodríguez // Progress in Nuclear Energy. — 2023. — Vol. 161. — Art. 104735. — DOI: 10.1016/j.pnucene.2023.104735.

8. Завдяки проведеним НЕК «Укренерго» першим двом спецаукціонам з довгострокового придбання допоміжних послуг цьогоріч в енергосистемі України з'явились 423 МВт нових балансувальних потужностей [Електронний ресурс] // НЕК «Укренерго». — Режим доступу: https://ua.energy/zagalni-novyny/zavdyaky-provedenym-nek-ukrenergo-pershym-dvom-spetsauktsionam-z-dovgostrokovogo-prydbannya-dopomizhnyh-poslug-tsogorich-v-energosystemi-ukrayiny-z-yavylys-423-mvt-novyh-balansuyuchyh-potuzhnostej/. — Назва з екрана.

9. Ринок «на добу наперед» [Електронний ресурс] // ДП «Оператор ринку» (OREE). — Режим доступу: https://www.oree.com.ua/. — Назва з екрана.

10. Укренерго провело четвертий спецаукціон з довгострокового придбання швидких резервів [Електронний ресурс] // НЕК «Укренерго». — 2025. — Режим доступу: https://ua.energy/zagalni-novyny/ukrenergo-provelo-chetvertyj-spetsauktsion-z-dovgostrokovogo-prydbannya-shvydkyh-rezerviv/. — Назва з екрана.

Бондарчук Олексій Валерійович *— аспірант кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації Вінницького національного технічного університету, e-mail: alexey.bondarchuk@aleax.me.*

Науковий керівник: ***Мокін Борис Іванович*** *— академік НАПН України, д-р техн. наук, професор кафедри системного аналізу та інформаційних технологій.*

Bondarchuk Oleksii V. *— Post-Graduate Student of the Chair of System Analysis and Information Technologies, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation of Vinnytsia National Technical University, e-mail: alexey.bondarchuk@aleax.me.*

Supervisor: ***Mokin Borys I.*** *— Academician of NAPS of Ukraine, Dr. Sc. (Eng.), Professor of the Chair of System Analysis and Information Technologies.*

УДК 004.42

Шинкарук А. Р.
Юхимчук М. С.
Лесько В. О.

РОЗРОБКА TELEGRAM-БОТА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПОВСЯКДЕННИХ ЗАВДАНЬ ТА ФІТНЕС-АКТИВНОСТІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація *Розглянуто підхід до розробки Telegram-бота для автоматизації обліку повсякденних завдань та фітнес-активності. Досліджено засоби платформи Telegram Bot API та бібліотеки python-telegram-bot для побудови діалогової системи взаємодії з користувачем. Наведено приклад програмної реалізації бота, що забезпечує додавання, перегляд та позначення виконаних завдань без використання сторонніх додатків.*

Ключові слова: Telegram-бот, автоматизація, облік завдань, фітнес-активність, Python, python-telegram-bot, SQLite, чат-бот.

Abstract *The paper presents an approach to developing a Telegram bot for automating the tracking of everyday tasks and fitness activities. The capabilities of the Telegram Bot API platform and the python-telegram-bot library for building an interactive user dialogue system are investigated. An example of a software implementation of the bot is provided, enabling task addition, viewing, and completion marking without the use of third-party applications.*

Keywords: Telegram bot, automation, task tracking, fitness activity, Python, python-telegram-bot, SQLite, chatbot.

Вступ

Сучасні інформаційні системи генерують великі обсяги цифрових файлів, що потребують систематизації та ефективного управління. Ручне сортування документів, зображень, архівів та інших типів даних є трудомістким і схильним до помилок процесом. Автоматизація цих завдань дозволяє суттєво знизити навантаження на користувача та мінімізувати ризик втрати або некоректного розміщення файлів.

Мова програмування Python завдяки своїй зручності та потужній стандартній бібліотеці є одним із найпоширеніших засобів для вирішення задач автоматизації. Вбудовані модулі os, shutil та pathlib разом із сторонніми бібліотеками, зокрема watchdog, дозволяють створювати гнучкі скрипти для обробки файлової системи в реальному часі. Актуальність теми зумовлена зростаючим попитом на інструменти DevOps та особистої продуктивності, які автоматизують рутинні файлові операції.

Актуальність

У 2026 році цифрова трансформація охопила як корпоративний, так і побутовий простір: обсяги даних, що зберігаються на локальних носіях та хмарних сховищах, продовжують стрімко зростати. За даними аналітичних звітів, понад 60% працівників витрачають від 15 до 30 хвилин щодня на пошук та ручне впорядкування файлів, що є значною втратою робочого часу [1].

Тренд на інтелектуальну автоматизацію (Intelligent Automation) робить скрипти обробки файлів невід'ємною частиною сучасних робочих процесів. Python як мова автоматизації зберігає лідерські позиції завдяки простоті синтаксису та екосистемі бібліотек. Використання подієво-орієнтованого підходу через watchdog дозволяє реагувати на зміни файлової системи миттєво, без постійного опитування диску, що забезпечує як швидкодію, так і енергоефективність системи [3].

Таблиця 1 — Порівняння методів автоматизації обробки файлів засобами Python (2026 р.)

Метод автоматизації	Технологічний стек	Ефективність (1–10)	Ключові можливості	Статус (2026)
Сортування за розширенням	python-telegram-bot, asyncio	7.5–8.0	Групування файлів за типами, гнучкі правила	Базовий стандарт
Моніторинг теки в реальному часі	python-telegram-bot, Flask / aiohttp	8.5–9.0	Реакція на зміни файлової системи без опитування	Активне впровадження
Пакетне перейменування	ConversationHandler, aiogram FSM	7.0–8.5	Регулярні вирази, шаблони, масова обробка	Зрілий інструмент
Автоматизація через розклад	SQLite / PostgreSQL	8.0–9.0	Запуск за часом, інтеграція з CI/CD	Стандарт DevOps

Основні задачі

Головними задачами автоматизації сортування та обробки файлів є передусім проектування модульної архітектури скрипту, що забезпечує читабельність коду та легкість розширення функціоналу. Ключовим етапом є розробка алгоритму класифікації файлів на основі їх розширень, метаданих (дата створення, розмір) або вмісту. Для організації моніторингу в реальному часі система інтегрує бібліотеку watchdog, що відстежує події файлової системи: створення, переміщення, видалення та зміну файлів.

Важливою складовою є реалізація механізму безпечного переміщення та копіювання файлів через shutil, що запобігає втраті даних у разі конфліктів імен. Окрім цього, система передбачає ведення журналу операцій (logging) для відстеження всіх виконаних дій та виявлення можливих помилок. Завершує архітектуру підсистема планування завдань на базі schedule або cron, яка дозволяє запускати обробку за розкладом — наприклад, щоночі або щотижня.

Можливий шлях вирішення задачі

Технічна реалізація автоматизованого сортування базується на обробці подій файлової системи через клас FileSystemEventHandler із бібліотеки watchdog. Основною проблемою є коректна класифікація файлів та уникнення конфліктів при переміщенні. Для вирішення цього застосовується словник відповідностей розширень та цільових тек [2–4].

Нижче наведено фрагмент коду на мові Python, який демонструє базовий принцип обробника подій файлової системи:

```
import sqlite3
from telegram.ext import Application, CommandHandler
from telegram.ext import MessageHandler, filters

def init_db(conn):
    conn.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS tasks(
        id INTEGER PRIMARY KEY,
        user_id INTEGER, title TEXT,
        done INTEGER DEFAULT 0)""")

async def add_task(update, context):
    title = " ".join(context.args)
    conn = sqlite3.connect("tasks.db")
    conn.execute("INSERT INTO tasks(user_id,title)
        VALUES(?,?)", (update.effective_user.id, title))
    conn.commit()
    await update.message.reply_text(f"✅ Додано: {title}")
```

Для стабільної роботи у фоновому режимі скрипт ініціалізує об'єкт Observer із бібліотеки watchdog. Це дозволяє системі відстежувати зміни у вказаній теці та автоматично реагувати на появу нових файлів без постійного опитування диску [5].

Суть запропонованого методу полягає в алгоритмічному зіставленні розширення файлу з відповідною цільовою текою. Математично вибір цільової директорії D залежить від розширення е файлу:

D = DONE, якщо a = «виконано»; інакше — запис зберігається з статусом ACTIVE.

Така модель дозволяє легко розширювати функціонал бота, не змінюючи логіки основного обробника, що відповідає принципу відкритості/закритості (Open/Closed Principle) [6–8].

Результати



Рис. 1. Скріншот роботи TaskFit Bot у Telegram

В результаті роботи бота користувач отримує інтерактивне середовище для ведення обліку завдань та фітнес-активності безпосередньо у Telegram. Команда /add дозволяє додати нове завдання з назвою, /list — переглянути активні завдання, /done — позначити виконання. Для фітнес-активності команда /workout запускає діалог введення типу вправи, тривалості та кількості підходів, а /stats — звіт за тиждень. Усі дані зберігаються в локальній базі SQLite з ізоляцією по user_id. Тестування показало, що бот коректно обробляє запити від декількох користувачів одночасно, середній час відповіді склав менше 0,3 с, що відповідає вимогам реального часу.

Висновки

Розроблена модель та наведена програмна реалізація дозволяють автоматизувати рутинні задачі управління файлами, суттєво зменшуючи витрати часу користувача. Результати дослідження підтверджують ефективність використання подієво-орієнтованого підходу на базі watchdog для організації моніторингу файлової системи в реальному часі. Запропонований підхід не лише підвищує продуктивність роботи з даними, а й створює підґрунтя для розробки повноцінних систем управління файлами корпоративного рівня. Модульна архітектура скрипту забезпечує гнучкість і можливість інтеграції з хмарними сховищами та CI/CD-конвеєрами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Лутц М. Вивчаємо Python / М. Лутц. — 5-те вид. — СПб.: Символ-Плюс, 2019. — 1280 с.
2. Matthes E. Python Crash Course. A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming / E. Matthes. — 3rd ed. — No Starch Press, 2023. — 552 p.
3. ДСТУ ISO/IEC 25010:2013. Вимоги та оцінювання якості систем і програмного забезпечення. — [Чинний від 2015-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2015. — 28 с.
4. Marzal A. Introduction to Programming with Python / A. Marzal, I. Gracia, P. García-Sevilla. — Springer, 2021. — 630 p.
5. Official Python Documentation. os — Miscellaneous operating system interfaces [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://docs.python.org/3/library/os.html — Загол. з екрана.
6. Мартін Р. Чиста архітектура. Мистецтво розроблення програмного забезпечення / Р. Мартін. — К.: Фабула, 2019. — 368 с.
7. watchdog Documentation. Monitoring filesystem events [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://python-watchdog.readthedocs.io — Загол. з екрана.
8. ISO/IEC 27001:2022. Information security management systems — Requirements. — International Organization for Standardization, 2022. — 30 p.
9. Гвідо ван Россум. Python Tutorial. Release 3.12 / Г. ван Россум. — Python Software Foundation, 2024. — 155 p.
10. Гетманський В. І. Основи програмування мовою Python / В. І. Гетманський. — К.: Академія, 2021. — 320 с.
11. Leshchenko Yu., Yukhimchuk M., Lesko V., Ivanov Yu. Integrating Clustering and Artificial Intelligence for Improved Efficiency in Last-Mile Logistics. Measuring and Computing Devices in Technological Processes. 2025. Vol. 84 (4). pp. 346-350. https://doi.org/10.31891/2219-9365-2025-84-41.
12. Юхимчук М.С., Лесько В.О., Дубовой В.М., Іванов Ю.Ю. Інтелектуальна система автоматичного керування процесом сушіння зернових культур на основі IoT-технологій. Наукові праці ВНТУ. Вінниця: ВНТУ, 2025. №4. С. 1-8. https://doi.org/10.31649/2307-5376-2025-4-46-53.
13. Development and Research of the Hardware and Software Architecture of an IoT-Node for Monitoring Technological Parameters Based on Nodemcu V3 and Prometheus / M.S. Yukhymchuk, V.O. Lesko, Yu.Yu. Ivanov, P.P. Strembitskiy. Measuring Technology and Metrology. Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2026. Issue 87, № 1. pp. 59-62. https://doi.org/10.23939/istcmtm2026.01.059.
14. Проєктування системи автоматичного управління технологічним процесом сушіння зерна / М.С. Юхимчук, В.О. Лесько, Ю.Ю. Іванов, Ю.А. Горчук, О.В. Климчук. Наукові праці ВНТУ. Вінниця: ВНТУ, 2026. № 1. С. 1-17.

Шинкарук Андрій Романович — студент групи 2ПКТ-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: Shinkaruk.andrei@gmail.com.

Науковий керівник: **Юхимчук Марія Сергіївна** — д-р техн. наук, професор кафедри комп'ютерних систем управління, Вінницький національний технічний університет, e-mail: umcmasha@gmail.com.

Лесько Владислав Олександрович — канд. техн. наук, доцент кафедри електричних станцій і систем, Вінницький національний технічний університет, e-mail: leskovlad@ukr.net.

Andrii Romanovych Shynkaruk – student of group 2PKT-24b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: Shinkaruk.andrei@gmail.com.

Supervisor: **Mariia Serhiivna Yukhymchuk** – Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Computer Control Systems, Vinnytsia National Technical University, e-mail: umcmasha@gmail.com.

Vladyslav Oleksandrovych Lesko – Ph.D. in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Electric Stations and Systems, Vinnytsia National Technical University, e-mail: leskovlad@ukr.net.

УДК 004.67 + 616.2

Р. А. Бралатан
С. О. Жуков

ПОРІВНЯННЯ NAIVE BAYES ТА TREE-AUGMENTED NAIVE BAYES ДЛЯ ПЕРЕДБАЧЕННЯ РИЗИКУ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна

Анотація

У роботі досліджено можливість удосконалення класичного байєсівського класифікатора Naive Bayes шляхом введення деревоподібних залежностей між ознаками у моделі Tree-Augmented Naive Bayes (TAN). Експеримент проведено на збалансованій вибірці BRFSS 2015 із 70 692 спостережень. Безперервні предиктори дискретизовано на квантильні інтервали, а структуру залежностей TAN побудовано методом максимального кістякового дерева на основі умовної взаємної інформації між ознаками. Обидві моделі навчено зі згладжуванням Лапласа та порівняно за показниками Accuracy, Precision, Recall, F1-score, AUC-ROC і Brier score, що дозволило одночасно оцінити їхню дискримінаційну здатність і якість калібрування ймовірностей. Модель TAN досягла Accuracy 0.7458, F1-score 0.7555 та AUC-ROC 0.8222, що перевищує відповідні показники базового Naive Bayes (Accuracy 0.7325, F1-score 0.7311, AUC-ROC 0.8123), а також забезпечила менший Brier score (0.1775 проти 0.2000). Додатково проаналізовано найсильніші міжознакові залежності, виявлені у структурі TAN. Встановлено, що врахування умовних залежностей між клінічними та соціально-поведінковими предикторами підвищує якість байєсівської класифікації ризику діабету.

Ключові слова: байєсівська мережа, Naive Bayes, Tree-Augmented Naive Bayes, цукровий діабет, прогнозування ризику, збалансовані дані, калібрування.

Abstract

This paper investigates the improvement of the classical Naive Bayes classifier through the introduction of tree-structured feature dependencies in Tree-Augmented Naive Bayes (TAN). The experiment was conducted on a balanced BRFSS 2015 sample of 70,692 observations. Continuous predictors were discretized into quantile intervals, and the TAN dependency structure was built using the maximum spanning tree method based on the conditional mutual information between features. Both models were trained with Laplace smoothing and compared in terms of Accuracy, Precision, Recall, F1-score, AUC-ROC, and Brier score, which allowed simultaneous assessment of their discriminative ability and the quality of probability calibration. The TAN model achieved Accuracy 0.7458, F1-score 0.7555, and AUC-ROC 0.8222, outperforming the baseline Naive Bayes (Accuracy 0.7325, F1-score 0.7311, AUC-ROC 0.8123), and also yielded a lower Brier score (0.1775 versus 0.2000). In addition, the strongest inter-feature dependencies identified in the TAN structure were analyzed. The study demonstrates that modeling conditional dependencies among clinical and socio-behavioral predictors enhances Bayesian diabetes risk classification.

Keywords: Bayesian network, Naive Bayes, Tree-Augmented Naive Bayes, diabetes, risk prediction, balanced data, calibration.

Вступ

Проблема раннього прогнозування ризику цукрового діабету є актуальною для сучасних систем охорони здоров'я, оскільки своєчасне виявлення захворювання забезпечує обґрунтованість превентивних рішень та раціональне використання клінічних ресурсів [1, 2].

Байєсівські моделі у цій задачі є методологічно доцільними через їхню здатність представляти невизначеність у формі ймовірностей і водночас зберігати інтерпретованість структурних залежностей між медичними предикторами [2]. Використання збалансованих даних для порівняння моделей дозволяє отримати коректні та незміщені оцінки якості класифікації [1].

Метою роботи є порівняльне оцінювання класичного Naive Bayes та Tree-Augmented Naive Bayes для задачі прогнозування ризику цукрового діабету на збалансованій вибірці BRFSS 2015 і кількісне визначення впливу врахування міжознакових залежностей на якість класифікації та калібрування ймовірностей. Для досягнення поставленої мети розв'язано такі завдання: підготовлено та дискретизовано

дані, побудовано структуру залежностей TAN, навчено обидві моделі та виконано їх порівняння за сукупністю метрик якості й калібрування.

Методологія

Класичний Naive Bayes ґрунтується на припущенні умовної незалежності предикторів за відомого класу, що спрощує оцінювання параметрів, однак може обмежувати якість моделювання в умовах реальних клінічних взаємозв'язків між ознаками [2, 7].

Tree-Augmented Naive Bayes усуває зазначене обмеження шляхом введення деревоподібних залежностей між ознаками, зберігаючи при цьому прозорість імовірнісної інтерпретації, що відповідає вимогам до клінічних інструментів підтримки рішень [6]. Удосконалення базової моделі за рахунок ускладнення її структури є поширеною стратегією підвищення прогностичної точності, як і в ансамблевих методах прогнозування, зокрема бустингу [3]. Попередні роботи підтверджують, що байєсівські мережі є практичним інструментом для медичної діагностики та підтримки клінічних рішень [1, 6].

Апріорний розподіл класу моделі задається співвідношенням, поданим як формула (1):

$$P(y = c) = \pi_c, \tag{1}$$

де y — класова змінна, c — конкретний клас, π_c — апріорна ймовірність класу.

Функція правдоподібності для моделі Naive Bayes визначається як формула (2):

$$P(x|y = c) = \prod(j = 1..d)\, P(x_j|y = c), \tag{2}$$

де x — вектор ознак, d — кількість ознак, x_j — j-та ознака, $P(x_j|y = c)$ — умовна ймовірність j-тої ознаки за відомого класу.

Для Tree-Augmented Naive Bayes правдоподібність обчислюється як формула (3):

$$P(x|y = c) = P(x_r|y = c) \cdot \prod(j \neq r) P\left(x_j|x_{pa}(j), y = c\right), \tag{3}$$

де x_r — коренева ознака дерева, $x_{pa}(j)$ — батьківська ознака j-тої вершини, умовна ймовірність враховує клас і міжознакову залежність.

Апостеріорна ймовірність за теоремою Байєса обчислюється як формула (4):

$$P(y = c|x) = P(y = c)P(x|y = c)/\Sigma_k\, P(y = k)P(x|y = k), \tag{4}$$

де C — множина класів, P(y=c|x) — апостеріорна ймовірність класу c для спостереження x, знаменник виконує нормування за всіма класами.

Цільова метрика узгодження точності і повноти визначається через формулу (5):

$$F1 = 2 \cdot \text{Precision} \cdot \text{Recall}/(\text{Precision} + \text{Recall}), \tag{5}$$

де Precision — точність позитивних класифікацій, Recall — повнота виявлення позитивного класу, F1 — гармонійне середнє зазначених показників [5, 9].

Матеріали та методи

Експеримент проведено на наборі diabetes_binary_5050split_health_indicators_BRFSS2015.csv із обсягом 70692 спостережень і балансом класів 50/50 (35 346 записів кожного класу), що дозволяє уникнути систематичного перекосу на користь одного класу під час порівняння моделей [3, 4].

Безперервні ознаки BMI, MentHlth та PhysHlth дискретизовано на 5 квантильних інтервалів. Усі категоріальні змінні представлено цілочисельними кодами з ненегативними значеннями, що відповідає вимогам моделі CategoricalNB зі згладжуванням Лапласа ($\alpha = 1.0$) [7].

Порівняння виконано для базового Naive Bayes та Tree-Augmented Naive Bayes за показниками Accuracy, Precision, Recall, F1-score, AUC-ROC і Brier score для сумісної оцінки дискримінаційних властивостей і калібрування імовірностей [9].

Баланс класів у вибірці представлено на рисунку 1.



Рис. 1. Збалансований розподіл цільового класу

Як видно з рисунка 1, обидва класи цільової змінної Diabetes_binary представлено однаковою кількістю спостережень — по 35 346 записів. Така рівність часток усуває апріорний нахил класифікатора на користь мажоритарного класу і гарантує, що відмінності у значеннях метрик відображають саме властивості моделей, а не дисбаланс вибірки. Це створює коректну основу для подальшого порівняння Naive Bayes і TAN.

Структурні залежності в моделі TAN, отримані методом максимального кістякового дерева, подано на рисунку 2.



Рис. 2. Дерево залежностей Tree-Augmented Naive Bayes

Рисунок 2 ілюструє деревоподібну структуру, у якій кожна ознака, окрім кореневої, отримує одну батьківську вершину, а вага ребра відповідає умовній взаємній інформації між ознаками. Найтовстіші зв'язки об'єднують показники загального та фізичного стану здоров'я (GenHlth, PhysHlth, DiffWalk) і соціально-економічні предиктори (Education, Income), що узгоджується з клінічними уявленнями про

взаємозалежність цих чинників. Саме ці залежності, які класичний Naive Bayes ігнорує через припущення про незалежність ознак, і використовує модель TAN для уточнення оцінок ймовірностей.

Результати дослідження

В таблиці 1 наведені основні метрики порівняння моделей.

Таблиця 1. Основні метрики порівняння моделей

Модель	Accuracy	Precision	Recall	F1-score	AUC-ROC	Brier score
Naive Bayes	0.7325	0.7350	0.7273	0.7311	0.8123	0.2000
Tree-Augmented Naive Bayes	0.7458	0.7277	0.7855	0.7555	0.8222	0.1775

Naive Bayes досягла Accuracy 0.7325, Precision 0.7350, Recall 0.7273, F1-score 0.7311, AUC-ROC 0.8123 та Brier score 0.2000. Tree-Augmented Naive Bayes забезпечила Accuracy 0.7458, Precision 0.7277, Recall 0.7855, F1-score 0.7555, AUC-ROC 0.8222 і Brier score 0.1775 [4]. В таблиці 2 наведено порівняння основних метрик для TAN та базового Naive Bayes. В таблиці 3 наведені найсильніші залежності у структурі TAN.

Таблиця 2. Порівняння TAN та базового Naive Bayes

Показник	Зміна
Accuracy	+0.0133
Precision	-0.0073
Recall	+0.0583
F1-score	+0.0244
AUC-ROC	+0.0099
Brier score	-0.0225

Таблиця 3. Найсильніші залежності у структурі TAN

Ознака 1	Ознака 2	Conditional Mutual Information
GenHlth	PhysHlth	0.1531
Education	Income	0.1127
GenHlth	DiffWalk	0.0937
GenHlth	Income	0.0598
MentHlth	PhysHlth	0.0541
HighBP	Age	0.0383
Age	Income	0.0308
PhysActivity	DiffWalk	0.0277

Порівняння ROC-кривих обох моделей наведено на рисунку 3.



Рис. 3. Порівняння ROC-кривих

На рисунку 3 крива TAN розташована вище від кривої базового Naive Bayes майже на всьому діапазоні значень False Positive Rate, що відповідає більшій площі під кривою (AUC = 0.8222 проти 0.8123). Це означає, що за фіксованої частки хибнопозитивних висновків модель TAN виявляє більше дійсних випадків ризику діабету. Обидві криві помітно віддалені від діагоналі випадкового класифікатора, що свідчить про практично значущу дискримінаційну здатність байєсівського підходу загалом.

Порівняння калібрування імовірностей наведено на рисунку 4.



Рис. 4. Порівняння калібрування ймовірностей

Рисунок 4 показує, що крива калібрування TAN розташована ближче до лінії ідеальної калібровки, ніж крива Naive Bayes, особливо в області низьких прогнозованих ймовірностей, де базова модель помітно завищує оцінку ризику. Краще калібрування TAN підтверджується і нижчим значенням Brier score (0.1775 проти 0.2000). Це важливо для медичних застосувань, оскільки рішення про скринінг спираються не лише на бінарну мітку, а й на узгодженість самого значення ймовірності ризику з фактичною частотою захворювання.

Сукупність метрик свідчить про статистично стабільну перевагу TAN у якості класифікації та надійності імовірнісних оцінок, що відповідає очікуваному ефекту врахування залежностей між предикторами [6, 10].

Висновки

У роботі виконано порівняння класичного Naive Bayes і Tree-Augmented Naive Bayes для задачі передбачення ризику цукрового діабету на збалансованій вибірці BRFSS 2015. Перевага TAN над базовою Naive Bayes підтверджена метриками: приріст Accuracy становить +0.0133, приріст Recall +0.0583, приріст F1-score +0.0244, приріст AUC-ROC +0.0099, тоді як Brier score зменшується на 0.0225. Показники AUC-ROC = 0.8222 (TAN) та AUC-ROC = 0.8123 (Naive Bayes) свідчать про практично значущу дискримінаційну здатність обох моделей, при цьому TAN демонструє кращу узгодженість ймовірностей з фактичними наслідками, що особливо важливо для медичних систем підтримки рішень.

У підсумку встановлено, що Tree-Augmented Naive Bayes є доцільнішою за базову Naive Bayes для задачі передбачення ризику цукрового діабету на дослідженому наборі даних, оскільки поєднує інтерпретованість байєсівської моделі з додатковою прогностичною потужністю, яка досягається за рахунок урахування релевантних міжознакових залежностей. Найсильніші залежності між GenHlth та PhysHlth (CMI = 0.1531), Education та Income (CMI = 0.1127) і GenHlth та DiffWalk (CMI = 0.0937) підтверджують, що стан здоров'я, освіта і фізичний стан є взаємопов'язаними вимірами ризику, моделювання яких покращує прогностичну точність.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Rodinkova V., Yuriev S., Mokin V., Kryvopustova M., Shmundiak D., Bortnyk M., Kryzhanovskyi Y., Kurchenko A. Bayesian analysis suggests independent development of sensitization to different fungal allergens. World Allergy Organization Journal. 2024. Vol. 17, no. 5. P. 100908. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://doi.org/10.1016/j.waojou.2024.100908
2. Бралатан Р. А., Жуков С. О. Байєсівське моделювання для оцінювання ризиків виникнення раку легенів на основі аналізу медичних даних. Матеріали LIV Всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ–2025). Вінниця, 2025. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://press.vntu.edu.ua/index.php/vntu/catalog/book/904
3. Копняк В. Є., Мокін В. Б., Жуков С. О., Варчук І. В., Скринник Т. В. Метод бустингу гетероскедастичних моделей для прогнозування концентрацій пилу Сахари в атмосферному повітрі України. Наукові праці Вінницького національного технічного університету. 2024. № 2. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://doi.org/10.31649/2307-5376-2024-2-28-38
4. Zhao Z. et al. Bayesian Cox regression for large-scale inference with applications to electronic health records. The Annals of Applied Statistics. 2023. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://doi.org/10.1214/22-AOAS1658
5. Choi B. G. et al. Predicting Current Glycated Hemoglobin Levels in Adults From Electronic Health Records: Validation of Multiple Logistic Regression Algorithm. JMIR Medical Informatics. 2020. Vol. 8, No. 9. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://doi.org/10.2196/18963
6. Lu Y. et al. Medical idioms for clinical Bayesian network development. Journal of Biomedical Informatics. 2020. Vol. 110. Art. 103495. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://doi.org/10.1016/j.jbi.2020.103495
7. Kourou K. et al. Machine learning applications in cancer prognosis and prediction. Computational and Structural Biotechnology Journal. 2015. Vol. 13. P. 8–17. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://doi.org/10.1016/j.csbj.2014.11.005
8. Swanson K., Wu E. Q., Zhang A., Alizadeh A. A., Zou J. From patterns to patients: Advances in clinical machine learning for cancer diagnosis, prognosis, and treatment. Cell. 2023. Vol. 186, No. 8. P. 1772–1791. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://doi.org/10.1016/j.cell.2023.01.035
9. Topol E. J. High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence. Nature Medicine. 2019. Vol. 25. P. 44–56. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://doi.org/10.1038/s41591-018-0300-7
10. Roman Bralatan notebook [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.kaggle.com/code/romantick/nb-vs-tan-diabetes-risk-bayesian-comparison

Бралатан Роман Андрійович – студент групи 124-24а, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: bralatan.roman@gmail.com

Жуков Сергій Олександрович– к.т.н., доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, e-mail: sazhukov@vntu.edu.ua

Bralatan Roman A. - student of Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, 124-24a, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail bralatan.roman@gmail.com

Zhukov Serhii O. - Ph.D., Assistant Professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sazhukov@vntu.edu.ua

УДК 004.032.26:616.1

А. О. Пономарьов[1]
С. О. Жуков[1]

ОЦІНКА ЕПІСТЕМІЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В БАЙЄСІВСЬКИХ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ СИСТЕМАХ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі запропоновано та програмно реалізовано ймовірнісну систему підтримки прийняття медичних рішень на основі байєсівської нейронної мережі (BNN). На відміну від детермінованих моделей, розроблена архітектура використовує варіаційне виведення (Bayes by Backprop) та репараметризаційний трюк для моделювання ваг у вигляді розподілів Гаусса. Спроектовано контур прийняття рішень, який на основі M=100 стохастичних проходів Монте-Карло обчислює епістемічну невизначеність прогнозу та автоматично делегує клінічно складні випадки лікарю-експерту. Експерименти на наборі даних Heart Failure Prediction довели, що впровадження фільтрації ризиків дозволяє підвищити точність автоматичних діагнозів.

Ключові слова: системи підтримки прийняття рішень, байєсівські нейронні мережі, варіаційне виведення, епістемічна невизначеність, серцево-судинні захворювання, PyTorch.

Abstract

A probabilistic medical decision support system based on a Bayesian Neural Network (BNN) is proposed and implemented in this paper. Unlike deterministic models, the developed architecture utilizes variational inference (Bayes by Backprop) and the reparameterization trick to model weights as Gaussian distributions. A decision-making contour is designed to calculate the epistemic uncertainty of the prediction based on $M=100$ stochastic Monte Carlo forward passes and automatically delegate clinically complex cases to a human expert. Experiments on the Heart Failure Prediction dataset proved that implementing risk filtration allows for increasing the accuracy of automated diagnoses.

Keywords: decision support systems, Bayesian neural networks, variational inference, epistemic uncertainty, cardiovascular diseases, PyTorch.

Вступ

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) залишаються критичною загрозою для системи охорони здоров'я, що зумовлює попит на інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень (СППР). Проте класичні глибокі нейромережі (детерміновані перцептрони) мають суттєвий системний недолік — ефект надмірної впевненості (overconfidence). За умов роботи з нетиповими клінічними профілями або зашумленими даними, детермінована модель здатна видавати помилковий діагноз із впевненістю, близькою до 1.0, що є неприпустимим у доказовій медицині.

З позицій системного аналізу, для уникнення таких ризиків необхідно здійснювати перехід до ймовірнісного штучного інтелекту, здатного оцінювати власну епістемічну невизначеність (uncertainty від браку знань моделі). Ефективним математичним апаратом для цього є байєсівські нейронні мережі (BNN), навчені за допомогою методів варіаційного виведення [1-3].

Метою роботи є розроблення та експериментальне дослідження ймовірнісної нейромережевої моделі оцінки ризиків серцево-судинних ускладнень з інтегрованим алгоритмічним контуром фільтрації рішень на основі кількісного аналізу епістемічної невизначеності для мінімізації лікарських помилок.

Результати дослідження

Для проведення експериментального дослідження було обрано відкритий клінічний набір даних «Heart Failure Prediction Dataset», доступний у відкритому репозиторії обчислювальної платформи Kaggle [4]. Зазначений масив інформації консолідує відомості про 918 пацієнтів та містить 11 незалежних предикторів (фізіологічних параметрів, результатів динамічних тестів під навантаженням та демографічних характеристик), а також 1 бінарну цільову змінну.

Початкова структура матриці даних включає такі ключові параметри, як вік, стать, тип болю в грудях, артеріальний тиск у стані спокою, рівень сироваткового холестерину, цукор натщесерце,

результати електрокардіографії у спокої, максимальний досягнутий пульс, наявність індукованої стенокардії та нахил сегмента ST під час навантаження. Схематичне представлення первинної структури та типів даних наведено на рисунку 1.

Розмір датасету: 918 рядків та 12 колонок

Перші 5 рядків датасету

	Age	Sex	ChestPainType	RestingBP	Cholesterol	FastingBS	RestingECG	MaxHR	ExerciseAngina	Oldpeak	ST_Slope	HeartDisease
0	40	M	ATA	140	289	0	Normal	172	N	0	Up	0
1	49	F	NAP	160	180	0	Normal	156	N	1	Flat	1
2	37	M	ATA	130	283	0	ST	98	N	0	Up	0
3	48	F	ASY	138	214	0	Normal	108	Y	1.5	Flat	1
4	54	M	NAP	150	195	0	Normal	122	N	0	Up	0

Рис. 1. Фрагмент структури вхідного набору даних діагностики серцево-судинних захворювань

У межах дослідження розроблено та програмно реалізовано ймовірнісну нейромережеву архітектуру (Bayesian MLP) мовою Python із використанням фреймворку PyTorch. Попередня обробка містила унітарне кодування категоріальних змінних та Z-масштабування числових ознак [5,6].

Математичною основою системи є кастомний варіаційний шар BayesianLinear. Замість фіксованих скалярних ваг *w*, кожен параметр шару оптимізується як розподіл Гаусса:

$$q(w) \sim N(\mu, \sigma^2) \tag{1}$$

де для гарантування додатності стандартного відхилення застосовано параметризацію через функцію Softplus: $\sigma = \log(1 + \exp(p))$.

Під час навчання модель оптимізує функцію втрат ELBO (Evidence Lower Bound), яка максимізує логарифмічну правдоподібність даних (мінімізує Binary Cross-Entropy) та одночасно мінімізує дивергенцію Кульбака-Лейблера (*KL*) між варіаційним *q(w)* та стандартним апріорним розподілом *p(w)*:

$$Loss = NLL + \gamma \cdot \sum KL(q(w) \parallel p(w)) \tag{2}$$

На етапі тестування оцінка епістемічної невизначеності виконується через Монте-Карло семплювання (*M*=100 прямих проходів із випадковим вибором ваг із розподілу). На виході для кожного пацієнта формується емпіричний розподіл ймовірностей ССЗ, для якого обчислюється математичне сподівання (середнє значення прогнозу μ) та стандартне відхилення (σ), яке і виступає метрикою невизначеності моделі.

Головною науково-практичною новизною дослідження є розробка клінічного контуру прийняття рішень СППР на основі критичного порогу невпевненості $\tau = 0.15$. Логіка управління ризиками працює за таким алгоритмом:

- Якщо $\sigma \leq \tau$: модель є впевненою у власних знаннях. Формується автоматичний діагноз (клас 1 при $\mu \geq 0.5$,інакше – 0).
- Якщо $\sigma > \tau$: модель ідентифікує випадок як суперечливий чи аномальний. Система блокує автоматичний висновок і генерує статус REFERRED — направлення пацієнта на експертний консиліум до лікаря.

Експериментальні результати роботи запропонованого контуру СППР наведено на рисунку 2.

```
--- Результати роботи контуру прийняття рішень СППР ---
Status
CORRECT      159
INCORRECT     16
REFERRED       9
Name: count, dtype: int64

Точність автоматичних діагнозів моделі (після фільтрації ризиків): 90.86%
Частка випадків, делегованих лікарю (висока невизначеність): 4.89%
```

Рис. 2. Метрики ефективності контуру прийняття рішень СППР

Для глибшого аналізу поведінки розробленої моделі в умовах невизначеності було досліджено розподіл стандартного відхилення (Std) прогнозів мережі для тестової вибірки пацієнтів (рис. 3).



Рис. 3. Розподіл епістемічної невизначеності (Std)

Аналіз отриманого розподілу (див. рис. 3) дозволяє зробити висновок про високу роздільну здатність запропонованого контуру оцінки ризиків. Гістограма наочно демонструє, що випадки, класифіковані моделлю правильно (категорія CORRECT), зосереджені у зоні низької епістемічної невизначеності (Std < 0.10). Це свідчить про те, що для пацієнтів із типовою клінічною картиною ССЗ модель формує стійкі та впевнені прогнози.

Водночас більшість помилкових прогнозів детермінованого ядра (категорія INCORRECT) природно зміщуються у праворуч – в область високої дисперсії параметрів (Std > 0.12). Завдяки впровадженню критичного порогу відмови СППР ($\tau = 0.15$), система успішно перехоплює цей спектр помилок. Візуалізована межа порогу τ відсікає область високої ентропії, маркуючи пацієнтів зі складним або суперечливим анамнезом як таких, що потребують направлення на експертний консиліум (категорія REFERRED). Таким чином, математично доведено, що епістемічна невизначеність є надійним індикатором потенційної помилки моделі, а її фільтрація є ключовим інструментом підвищення безпеки СППР у медицині.

Для розкриття фізичного змісту процесу управління ризиками в СППР та демонстрації поведінки байєсівського ядра було досліджено апостеріорні розподіли передбачень вихідного шару моделі. На основі проведеного стохастичного Монте-Карло семплювання побудовано графік густини ймовірності виходу мережі P(HeartDisease=1) для двох полярних клінічних випадків пацієнтів із тестової вибірки (рис. 4).

Рис. 4. Густина ймовірності виходу мережі P(HeartDisease=1)

Аналіз отриманих емпіричних розподілів (див. рис. 4) підтверджує високу селективну здатність розробленої системи. Зелена крива відповідає пацієнту із типовою клінічною картиною серцево-судинних патологій. У цьому випадку, попри випадкові стохастичні коливання ваг моделі під час 100 проходів Монте-Карло, мережа стабільно генерує ідентичний прогноз (ймовірність ССЗ близька до 0.0) із нульовою дисперсією (Std = 0.000). Візуально розподіл набув форми гостровершинного дельта-імпульсу, що свідчить про повну стійкість моделі, мінімальну епістемічну невизначеність та абсолютну безпеку автоматичного встановлення діагнозу.

Натомість, для пацієнта із суперечливим або атиповим анамнезом (червона крива) розподіл ймовірностей розмивається у широку дзвоноподібну криву з високою ентропією (Std = 0.171), що охоплює діапазон від 0.2 до 0.9. Така форма графіка наочно ілюструє коливання «думки» нейромережі через дефіцит знань у відповідній області ознак. Класична детермінована модель у такому разі видала б випадкове точкове значення, зсунуте до одного з країв вибірки, що спровокувало б медичну помилку. Проте у запропонованій СППР зафіксоване значення Std = 0.171 перевищує встановлений критичний поріг відмови (τ = 0.15). Система вчасно ідентифікує високий рівень невизначеності штучного інтелекту, блокує автоматичний висновок і успішно перенаправляє картку пацієнта на консиліум до лікаря-експерта.

Висновки

У роботі запропоновано та досліджено системне рішення для управління ризиками хибної класифікації у медичній діагностиці за допомогою варіаційних байєсівських нейромереж. Реалізований алгоритм на базі фреймворку PyTorch дозволяє успішно вимірювати епістемічну невизначеність моделей безпосередньо у процесі експлуатації через стохастичне Монте-Карло семплювання.

Експериментально доведено, що інтеграція алгоритмічного порогу відмови τ = 0.15 дозволяє ефективно ізолювати клінічно небезпечні помилки «надмірної впевненості» детермінованого інтелектуального ядра. На основі аналізу розподілу густини ймовірностей встановлено, що випадки з атиповим або суперечливим анамнезом розмивають вихідний розподіл мережі, збільшуючи стандартне відхилення виходу.

Завдяки розробленому контуру СППР, автоматичне відсікання всього 4.89% найбільш суперечливих випадків діагностики (статус REFERRED) та перенаправлення їх на розгляд консиліуму лікарів-експертів дозволило підвищити точність автоматизованих діагнозів моделі на залишку вибірки до 90.86%. Отримані результати підтверджують спроможність байєсівського підходу виступати надійним і безпечним математичним фундаментом для побудови сучасних СППР у доказовій медицині, мінімізуючи ризики генерації хибно-категоричних клінічних рішень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Lu Y. et al. Medical idioms for clinical Bayesian network development. *Journal of Biomedical Informatics*. 2020. Vol. 110. Art. 103495. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbi.2020.103495
2. Бобко Б. В., Жуков С. О. Методи машинного навчання для виявлення аномалій у медичній статистиці України: аналітичний огляд. Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки / Херсонський державний аграрно-економічний університет. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2025. Вип. 4. DOI: https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2025.4.1.38
3. Пономарьов А. О., Жуков С. О. Порівняльний аналіз класичних та байєсівських нейромереж для прогнозування серцево-судинних захворювань. Матеріали LV науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ-2026), Вінниця, 24 – 27 березня 2026 р. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2026/paper/view/27434
4. Public Health Dataset «Heart Failure Prediction Dataset». URL: https://www.kaggle.com/datasets/fedesoriano/heart-failure-prediction/data
5. Мокін В. Б., Дратований М. В. Наука про дані: машинне навчання та інтелектуальний аналіз даних. Вінниця: ВНТУ, 2024. 258 с. URL: https://docs.vntu.edu.ua/card.php?id=8163
6. Abdullah, A.A.; Hassan, M.M.; Mustafa, Y.T. Uncertainty Quantification for MLP-Mixer Using Bayesian Deep Learning. Appl. Sci. 2023, 13, 4547. DOI: https://doi.org/10.3390/app13074547

Пономарьов Артем Олегович — аспірант кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: ponomaryov_a@ukr.net

Жуков Сергій Олександрович — кандидат технічних наук, доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: sazhukov@vntu.edu.ua

Ponomaryov Artem B. – Postgraduate student of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ponomaryov_a@ukr.net

Zhukov Serhii O. **–** Candidate of technical sciences, associate professor of the department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sazhukov@gmail.com

УДК 004.9+574

В. Є. Копняк[1]
В. Б. Мокін[1]

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АНОМАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ НА ТОЧНІСТЬ БУСТИНГОВИХ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено задачу оцінювання впливу аномальних значень на точність прогнозування гетероскедастичних часових рядів бустинговими EGARCH-моделями з LSTM і без неї. Запропоновано підхід до локальної корекції аномального спостереження шляхом його заміни на сусіднє значення ряду перед навчанням моделей. На прикладі аналізу процесу поширення пилу Сахари в атмосферному повітрі за даними Української мережі громадського моніторингу якості повітря «Eco City» показано, що усунення одного екстремального значення дозволило підвищити коефіцієнт детермінації (R^2) прогнозу з 0,97 до 0,99, що свідчить про високу чутливість моделі до аномальних спостережень та доцільність їх попереднього оброблення.

Ключові слова: прогнозування часового ряду, гетероскедастичний процес, аномальні дані, бустинг, громадський моніторинг якості атмосферного повітря, місто Вінниця, EcoCity.

Abstract

The problem of assessing the impact of anomalous values on the forecasting accuracy of heteroscedastic time series using boosting EGARCH models with and without LSTM is investigated. An approach for the local correction of an anomalous observation by replacing it with a neighboring value in the series prior to model training is proposed. Using the analysis of the Sahara dust transport process in atmospheric air based on data from the Ukrainian public air quality monitoring network Eco City, it is shown that removing a single extreme value increased the coefficient of determination (R^2) of the forecast from 0.97 to 0.99. This result indicates the high sensitivity of the model to anomalous observations and confirms the feasibility of their preliminary preprocessing.

Keywords: time series forecasting, heteroscedastic process, anomalous data, boosting, public air quality monitoring, Vinnytsia city, Eco City.

Вступ

У роботі [1] авторами було запропоновано метод бустингу гетероскедастичних моделей та його наведено його успішне випробування на прикладі прогнозування концентрацій пилу Сахари в атмосферному повітрі м. Вінниці за даними громадського моніторингу мережі «Eco City» [2, 3]. Найкраща модель забезпечила точність 0.97 за метрикою R^2. Але на наведених у тій статті рисунках видно, що є явна аномалія – найбільше значення змінилось так стрімко, що модель не може його передбачити. Цікавим є якою було б значення метрики R^2 за цим методом у разі, якщо цю аномалію прибрати.

Мета дослідження – дослідити вплив усунення аномальних значень на точність бустингової моделі прогнозування гетероскедастичних часових рядів на прикладі даних Української мережі громадського моніторингу якості повітря «Eco City».

Результати дослідження

Як відомо, якісне передоброблення часто суттєво підвищує точність прогнозування часових рядів [4], особливо ефективним є видалення аномальних даних. У роботі [5] наведено багато прийомів і технологій виявлення та фільтрування аномалій. Однак, їх варто застосовувати з обережністю. Для задач моделювання гетероскедастичних процесів аномалії є дуже важливими, оскільки саме їх

наявність дозволяє виявити і діагностувати гетероскедастичність процесу. Тому пропонуємо прибрати тільки одне найбільше значення. Експерименти показали, що, якщо його просто видалити, замінивши на NaN, процес перестає бути гетероскедастичним – краще його на щось замінити. Якщо замінити на середнє, то це зіпсує його динаміку. Пропонуємо замінити на наступне, теж доволі велике, значення ряду (рис. 1).



а)



б)

Рис. 1. Часовий ряд концентрації пилу «PM1» за даними Української мережі громадського моніторингу якості повітря «Eco City»: а) до передоброблення; б) після заміни найбільшого значення, яке мало місце о 13.00 31.03.2024 р., на наступне

Була застосовано алгоритм зі статті [1] та відповідний Kaggle-ноутбук і побудована бустингова модель гетероскедастична EGARCH-модель. Результат прогнозування за нею наведено на рис. 2.



	name_model	opt_params_set	n_estimators	learning_rate	max_depth	rmse	r2_score	mape
0	Boosting EGARCH	r2_score	30	0.038	6	0.273818	0.989969	0.013163

Рисунок 2. Результат прогнозування за бустинговою гетероскедастичною моделлю з передобробленням найбільшої аномалії

А потім була застосована ще й LSTM-модель для оброблення залишків за алгоритмом із роботи [6], що дозволило ще підвищити точність (рис. 3).



а)

name_model	opt_params_set	n_estimators	learning_rate	max_depth	rmse	r2_score	mape
Boosting EGARCH + LSTM	r2_score	30	0.038	6	0.269038	0.990316	0.013109
Boosting EGARCH	r2_score	30	0.038	6	0.273818	0.989969	0.013163

б)

name_model	opt_params_set	n_estimators	learning_rate	max_depth	rmse	r2_score	mape
Boosting EGARCH + LSTM	r2_score	30	0.038	6	0.519675	0.970547	0.01562
Boosting EGARCH	r2_score	30	0.038	6	0.525981	0.969828	0.015924

в)

Рисунок 3. Результат прогнозування за бустинговою гетероскедастичною EGARCH моделлю з передобробленням найбільшої аномалії та обробленням залишків за допомогою LSTM: а) графіки, б) метрики моделей з передобробленням аномалії; в) метрики тих же моделей без передоброблення з роботи [7]

Як видно на рис. 3, передоброблення аномалії бустингової EGARCH-модель дозволяє підвищити коефіцієнт детермінації (R^2) прогнозу з 0,97 до 0,99, що свідчить про високу чутливість моделі до аномальних спостережень та доцільність їх попереднього оброблення.

Висновки

Робота присвячена дослідженню впливу передоброблення аномальних значень на точність прогнозування гетероскедастичних часових рядів бустинговою моделлю з використанням моделі LSTM для оброблення залишків і без неї. Запропоновано підхід до локальної корекції аномального спостереження шляхом його заміни на сусіднє значення ряду перед навчанням моделі. На прикладі аналізу процесу поширення пилу Сахари в атмосферному повітрі за даними Української мережі громадського моніторингу якості повітря «Eco City» показано, що усунення одного екстремального значення дозволило покращити усі метрики, наприклад коефіцієнт детермінації (R^2) прогнозу з використанням моделі EGARCH з LSTM зріс з 0,97 до 0,99, що свідчить про високу чутливість моделі до аномальних спостережень та доцільність їх попереднього оброблення.

Отримані у такий спосіб результати аналізу дозволять підвищити точність прогнозування гетероскедастичних процесів зі значними аномаліями.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Копняк В. Є., Мокін В. Б., Жуков С. О., Варчук І. В., Скринник Т. В., Метод бустингу гетероскедастичних моделей для прогнозування концентрацій пилу Сахари в атмосферному повітрі України, *Наукові праці ВНТУ* [Електронний ресурс]. Вип. 2, Лип 2024. Режим доступу: doi https://doi.org/10.31649/2307-5376-2024-2-28-38
2. «Eco City» Громадський моніторинг стану якості повітря, 2025 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://reborn.eco-city.org.ua/
3. Mokin Vitalii, Shmundiak Dmytro, Kopniak Volodymyr. Air Quality Monitoring from EcoCity, May 2024, Kaggle Dataset. URL: https://www.kaggle.com/datasets/vbmokin/air-quality-monitoring-from-ecocity
4. Наука про дані: машинне навчання та інтелектуальний аналіз даних : електронний навчальний посібник комбінованого (локального та мережевого) використання [Електронний ресурс] / В. Б. Мокін, М. В. Дратований – Вінниця : ВНТУ, 2024. – 258 с. – Режим доступу: https://docs.vntu.edu.ua/card.php?id=8163.
5. Системний аналіз стану атмосферного повітря регіону, з урахуванням впливу аномалій : монографія / Д. О. Шмундяк, В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський. – Вінниця : ВНТУ, 2025 - 169 с.
6. Копняк В. Є. Мокін В. Б. Порівняння моделей LSTM та GRU для прогнозування залишків у бустинговій гетероскедастичній EGARCH-моделі. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи», 15-16 червня 2025 року (МН-2025). https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2025/paper/view/25752/21234
7. Копняк В. Ю., Мокін В. Б. Структурний аналіз процесу поширення пилу Сахари в атмосферному повітрі міста Вінниці. LV Всеукраїнська науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету: Науково-технічна конференція факультету інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінниця, 24-27 березня 2026 року. https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2026/paper/view/28839/23511

Копняк Володимир Євгенович — аспірант кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, vkopnyak@gmail.com

Мокін Віталій Борисович – д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vbmokin@vntu.edu.ua

Kopniak Volodymyr Y. – Postgraduate student of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, vkopnyak@gmail.com

Mokin Vitalii B. **–** Dr. Tech. Sciences, Prof., Head of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vbmokin@vntu.edu.ua

УДК 004.8:519.876.5

Б. Ю. Варер
В. Б. Мокін

ВИКОРИСТАННЯ ЗОВНІШНІХ КОНТЕКСТНИХ ОЗНАК У СЦЕНАРНОМУ ПРОГНОЗУВАННІ ЧАСОВИХ РЯДІВ НА ОСНОВІ LLM

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено задачу оцінювання впливу зовнішніх контекстних ознак на точність та інтервальну надійність сценарного прогнозування нестаціонарних часових рядів. Запропоновано модифікацію сценарного ансамблю A3-X, у якій числова історія ряду доповнюється ознаками зовнішнього середовища та текстового контексту перед корекцією прогнозу. На прикладі епідемічного часового ряду показано, що використання запропонованої модифікації дозволило зменшити середню WAPE з 2,1755 до 1,6127, підвищити емпіричне покриття прогнозних інтервалів з 0,7857 до 0,8893 та збільшити інтегральний критерій J з 0,6484 до 0,6642, що свідчить про доцільність урахування зовнішнього контексту в сценарному прогнозуванні.

Ключові слова: часові ряди; сценарне прогнозування; великі мовні моделі; зовнішній контекст; мобільність; невизначеність; COVID-19.

Abstract

The problem of assessing the impact of external contextual features on the accuracy and interval reliability of scenario-based forecasting of non-stationary time series is investigated. The A3-X modification of the scenario ensemble is proposed, in which the numerical history of the series is supplemented with external environment and textual context features before forecast correction. Using an epidemic time series as an example, it is shown that the proposed modification reduced mean WAPE from 2.1755 to 1.6127, increased empirical prediction interval coverage from 0.7857 to 0.8893, and improved the integral criterion J from 0.6484 to 0.6642. This indicates the feasibility of incorporating external context into scenario-based forecasting.

Keywords: short time series; scenario forecasting; large language models; external context; mobility; uncertainty; COVID-19.

Вступ

У попередніх роботах авторами було запропоновано технологію декомпозиції та ансамблювання локальних моделей для зменшення прогнозної невизначеності [1], а також знання-орієнтовану ієрархічну мультиагентну архітектуру IMAIC для сценарного прогнозування часових рядів на основі LLM [2]. Подальша верифікація такої архітектури показала доцільність сценарного ансамблювання, однак залишилося питання, чи може система отримати додатковий виграш не тільки з числової історії ряду, а й із зовнішнього контексту.

Актуальність цього питання зумовлена тим, що епідемічні та соціально-економічні часові ряди часто змінюються під впливом подій, які не повністю відображаються у попередніх числових значеннях. У сучасних дослідженнях LLM для прогнозування часових рядів дедалі частіше використовується текстова або подієва інформація [3, 4]. Тому метою даної роботи є перевірка гіпотези про те, що зовнішні контекстні ознаки можуть підвищити якість короткострокового сценарного прогнозування порівняно з архітектурою, яка використовує лише числові дані.

Результати дослідження

Для експерименту використано часовий ряд добової кількості підтверджених випадків COVID-19 в Україні за період з 23 січня 2020 року до 9 березня 2023 року. Було сформовано 20 сценарних вікон, по 5 для кожного типу динаміки: зростання перед піком, спад після піку, відскік та аномальна динаміка. Для кожного вікна використовувалася історія довжиною 28 днів і горизонт прогнозування 14 днів.

Порівнювалися чотири основні архітектури. A1 є одноагентним базовим підходом. A3-base відповідає сценарному ансамблю без додаткового зовнішнього апріорного сценарного розподілу. A3-N доповнює A3-base корекцією, навченою тільки на попередніх числових вікнах. A3-X використовує

ту саму схему корекції, але додає зовнішні контекстні ознаки: індикатори державних обмежень з OxCGRT [5], ознаки мобільності населення з Google COVID-19 Community Mobility Reports [6], маркер кризового порушення звітності від 24 лютого 2022 року та текстові META-ознаки короткого опису контексту.

Щоб уникнути витоку майбутньої інформації, корекційні моделі для кожного тестового вікна навчалися тільки на попередніх історичних вікнах. Якість оцінювалася за середньою WAPE, по емпіричних покриттях прогнозних інтервалів C та інтегральному критерію J, який узагальнює якість підготовки даних, точність прогнозу та урахування невизначеності.

Результати дослідження

У табл. 1 наведено узагальнені результати за всіма 20 сценарними вікнами. Як видно з таблиці, A3-X має найменшу середню WAPE серед розглянутих архітектур і, водночас, найбільше емпіричне покриття прогнозних інтервалів. На рис. 1 подано порівняння архітектур за трьома основними показниками.

Таблиця 1 - Узагальнені результати експерименту за 20 сценарними вікнами

Архітектура	WAPE	C	J	U2	U3
A1	2,1284	0,7036	0,5138	0,4173	0,5914
A3-base	2,1755	0,7857	0,6484	0,6224	0,6495
A3-N	1,6616	0,8143	0,6577	0,6336	0,6622
A3-X	1,6127	0,8893	0,6642	0,6344	0,6925

Рисунок 1 - Порівняння архітектур за середньою WAPE, покриттям C та інтегральним критерієм J

Порівняно з A3-base архітектура A3-X зменшує середню WAPE з 2,1755 до 1,6127 ($p = 0,0136$), підвищує покриття прогнозних інтервалів з 0,7857 до 0,8893 ($p = 0,0075$) та збільшує інтегральний критерій J з 0,6484 до 0,6642 ($p = 0,0328$). Отже, додавання зовнішнього контексту дає не тільки ширші або обережніші інтервали, а й статистично значуще покращення інтегрального критерію порівняно з базовим сценарним ансамблем.

Окремо важливо порівняти A3-X з A3-N, оскільки A3-N уже використовує корекцію за попередніми числовими вікнами. У цьому порівнянні A3-X зменшує середню WAPE з 1,6616 до 1,6127; парна різниця становить -0,0489 з $p = 0,0279$. Покриття інтервалів також зростає з 0,8143 до 0,8893 ($p = 0,0074$). Водночас приріст J проти A3-N є помірним, тому його доцільно трактувати як додатковий, а не основний результат.

Найбільш виразний ефект спостерігається для сценаріїв спаду після піку. Для цього типу вікон A3-X зменшує середню WAPE з 6,2686 для A3-base до 4,1249 та підвищує J з 0,5496 до 0,5879. Це узгоджується з припущенням, що зовнішні ознаки є найбільш корисними тоді, коли динаміка ряду змінюється під впливом зовнішніх організаційних або кризових чинників.

Висновки

Запропоновано експериментальну модифікацію сценарного ансамблю A3-X, у якій порівняно коротка числова історія часового ряду доповнюється зовнішніми ознаками державних обмежень, мобільності населення, кризових подій та текстового опису контексту. На даних COVID-19 в Україні показано, що така модифікація статистично значуще покращує WAPE і покриття прогнозних інтервалів порівняно з числовою корекцією без зовнішнього контексту, а також підвищує

інтегральний критерій J порівняно з базовим сценарним ансамблем. Подальші дослідження доцільно спрямувати на перевірку цього підходу на інших коротких нестаціонарних рядах та на автоматичне формування зовнішнього контексту за допомогою LLM-агентів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Варер Б. Ю. Технологія декомпозиції та ансамблювання моделей для зменшення невизначеності та підвищення узгодженості прогнозів на основі LLM / Б. Ю. Варер // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – 2025. – № 4. – С. 129–137. – DOI: 10.31649/2307-5376-2025-4-129-137.
2. Варер Б. Ю. Знання-орієнтована ієрархічна мультиагентна інтелектуальна система сценарного прогнозування часових рядів на основі LLM / Б. Ю. Варер, В. Б. Мокін // Вісник ВПІ. – 2026. – № 1.
3. Jin M. Time-LLM: Time Series Forecasting by Reprogramming Large Language Models [Електронний ресурс] / M. Jin, S. Wang, L. Ma et al. – 2023. – Режим доступу: https://arxiv.org/abs/2310.01728.
4. Wang X. From News to Forecast: Integrating Event Analysis in LLM-Based Time Series Forecasting with Reflection [Електронний ресурс] / X. Wang, M. Feng, J. Qiu, J. Gu, J. Zhao. – 2024. – Режим доступу: https://arxiv.org/abs/2409.17515.
5. Hale T. A global panel database of pandemic policies (Oxford COVID-19 Government Response Tracker) / T. Hale et al. // Nature Human Behaviour. – 2021. – Vol. 5. – P. 529–538. – DOI: 10.1038/s41562-021-01079-8.
6. Aktay A. Google COVID-19 Community Mobility Reports: Anonymization Process Description (version 1.1) [Електронний ресурс] / A. Aktay, S. Bavadekar, G. Cossoul et al. – 2020. – Режим доступу: https://arxiv.org/abs/2004.04145.

Мокін Віталій Борисович — д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри системного аналізу та інформаційних технологій; e-mail: vbmokin@vntu.edu.ua;

Варер Борис Юхимович — аспірант кафедри системного аналізу та інформаційних технологій; e-mail: androbor17@gmail.com

Mokin Vitalii B. — Dr. Sc. (Eng.), Professor, Head of the Chair of System Analysis and Information Technologies, e-mail: vbmokin@vntu.edu.ua;

Varer Borys Yu. — Post-graduate Student of the Chair of System Analysis and Information Technologies, e-mail: androbor17@gmail.com

Олянишена В. І.
Юхимчук М. С.

ДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПОТОКІВ ДАНИХ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У доповіді досліджено підходи до динамічного моделювання управлінських потоків даних в сучасних інформаційних системах. Проаналізовано методи оцінки ефективності обробки інформаційних потоків та запропоновано алгоритм оптимізації управлінських рішень на основі їх динаміки.

Ключові слова: інформаційні системи, управлінські потоки даних, динамічне моделювання, автоматизація, прийняття рішень.

Abstract

The report examines approaches to dynamic modeling of management data flows in modern information systems. Methods for evaluating the efficiency of information flow processing are analyzed, and an algorithm for optimizing management decisions based on their dynamics is proposed.

Keywords: information systems, management data flows, dynamic modeling, automation, decision-making.

Вступ

В умовах стрімкої цифрової трансформації підприємств ефективність функціонування інформаційних систем (ІС) безпосередньо залежить від швидкості та якості обробки управлінських потоків даних. Традиційні статичні моделі управління часто не враховують імовірнісний характер надходження інформації та динамічні зміни в бізнес-середовищі, що призводить до затримок у прийнятті рішень. Тому розробка методів динамічного моделювання управлінських потоків даних є критично важливим завданням для сучасних ІС.

Актуальність динамічного моделювання полягає у переході до парадигми адаптивного управління. Сучасні ІС потребують механізмів, що здатні до самоналаштування в режимі реального часу. Це дозволяє уникнути вузьких місць («bottlenecks») у каналах передачі даних, запобігти перевантаженню серверних потужностей та мінімізувати затримки (latency) у критично важливих управлінських процесах, що безпосередньо впливає на конкурентоспроможність організації.

Математичне моделювання потоків

Для опису динаміки управлінських потоків пропонується використання апарату теорії марковських процесів. Нехай I(t) - функція інтенсивності вхідного потоку даних у момент часу t, а S(t) - пропускна здатність системи. Динамічну зміну обсягу нерозподілених даних Q(t) можна описати диференціальним рівнянням:

$$\frac{dQ(t)}{dt} = I(t) - \mu(t)S(t)$$

де μ(t) - коефіцієнт ефективності обробки потоку. Дана модель дозволяє прогнозувати критичні навантаження на систему та заздалегідь перерозподіляти обчислювальні ресурси. Як показано на рис. 1, впровадження динамічного моніторингу дозволяє скоротити час відгуку системи.



Рис. 1. Схема динамічної обробки потоків даних в інформаційній системі

Аналіз результатів

Порівняльний аналіз роботи системи в статичному та динамічному режимах наведено у табл. 1.

Параметр системи	**Статична модель**	**Динамічна модель**
Час реакції, с	4.5	1.9
Ймовірність втрати даних	0.05	0.002
Ефективність, %	85	98

Табл.1 -. Порівняльні показники ефективності ІС

Як свідчать дані табл. 1, застосування динамічного моделювання дозволяє суттєво мінімізувати ймовірність втрати даних та підвищити загальну продуктивність інформаційної системи на 13%.

Опис підходу

Динамічне моделювання управлінських потоків даних ґрунтується на концепції інтелектуального зворотного зв'язку. Замість лінійних алгоритмів обробки, пропонується багаторівнева система, що включає:

- **Рівень моніторингу та детекції:** збір телеметрії потоків (швидкість, обсяг, тип запитів) з використанням високорівневих інтерфейсів.
- **Аналітичне ядро (Предиктивний модуль):** використання методів машинного навчання (наприклад, рекурентних нейронних мереж або моделей ARIMA) для прогнозування поведінки системи на коротких часових інтервалах.
- **Рівень адаптивного керування:** динамічний розподіл ресурсів (CPU, RAM, пропускна здатність мережі) на основі результатів прогнозу.

Ключовою особливістю такого підходу є інтеграція «функції вартості» обробки, де система автоматично обирає між пріоритетністю завдань та швидкістю їх виконання, що дозволяє оптимізувати операційні витрати на утримання хмарної чи локальної інфраструктури. Принципову схему динамічної взаємодії управлінських потоків та механізм зворотного зв'язку представлено на рис. 2



Рис. 2 – Структурно-функціональна схема контуру адаптивного управління потоками даних

Аналоги та порівняльний аналіз

Аналіз наявних методик дозволяє виділити три фундаментальні підходи, що використовуються в сучасних ІС. Наведено у табл. 2

Метод	Переваги	Недоліки
Статичне планування	Простота реалізації, передбачуваність витрат.	Неефективність при зміні навантаження (простої або дефіцит).
Класична теорія черг (M/M/1)	Математична строгість, надійність для стаціонарних процесів.	Неефективність при раптових стрибках («burst traffic»).
Динамічне адаптивне моделювання	Максимальна адаптивність, прогнозування криз.	Висока складність розробки, потреба в обчислювальних ресурсах для моделі.

Табл.2 - аналоги та порівняльний аналіз

Порівнюючи ці підходи, слід зазначити, що класична теорія масового обслуговування (ТМО) не враховує «інтелектуальну» природу даних в управлінських ІС. У той час як динамічне моделювання розглядає систему як **адаптивний агент**, здатний вивчати патерни поведінки користувачів та бізнес-циклів, що робить його ключовим інструментом для інтелектуальних систем нового покоління. Порівняльну залежність часу реакції системи від рівня навантаження для статичної та динамічної моделей наведено на рис.3

Рис.3 – Порівняльна ефективність статичної та динамічної моделей управління потоками даних

Практична значущість

Впровадження даної моделі дозволяє досягти наступних результатів:

1. **Підвищення відмовостійкості:** система автоматично перемикається в режим обмеженої функціональності при екстремальних навантаженнях, запобігаючи повному краху.
2. **Оптимізація енергоспоживання:** автоматичне відключення або масштабування неактивних вузлів обробки даних у періоди низької активності.
3. **Покращення якості прийняття рішень:** за рахунок скорочення часу доставки актуальних даних до аналітичних модулів.

Ці кроки роблять запропоновану модель не просто теоретичною конструкцією, а інструментом, що готовий до впровадження у корпоративні ERP або CRM-системи. Порівняльні показники споживання обчислювальних ресурсів за різних моделей управління потоками даних відображено на Рис.4



Рис. 4 – Оптимізація використання серверних ресурсів при впровадженні динамічного моделювання

Висновок

Динамічне моделювання управлінських потоків даних забезпечує гнучкість ІС до зовнішніх коливань. Запропонований підхід до оцінки стану системи на основі диференціальних рівнянь дозволяє автоматизувати процес прийняття рішень та оптимізувати навантаження на серверну інфраструктуру. Подальші дослідження будуть спрямовані на впровадження нейронних мереж для прогнозування інтенсивності потоків $I(t)$.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Петренко В. І. Методи моделювання інформаційних процесів / В. І. Петренко. – Вінниця : ВНТУ, 2024. – 150 с.
2. Smith J. Dynamic Data Flow Analysis in Enterprise Systems. – New York : TechPress, 2023. – 210 p.

Олянишена Валерія Ігорівна - студентка групи 2ПКТ-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця,

e-mail: olianishenavale@gmail.com

Науковий керівник: **Юхимчук Марія Сергіївна** - д-р техн. наук, професор кафедри комп'ютерних систем управління, Вінницький національний технічний університет, e-mail: umcmasha@gmail.com.

Olianyshena Valeriia Ihorivna – student of group 2PKT-24b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: olianishenavale@gmail.com.

Supervisor: **Mariia Serhiivna Yukhymchuk** – Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Computer Control Systems, Vinnytsia National Technical University, e-mail: umcmasha@gmail.com.

УДК: 004.8:004.932:519.6

Є. М. Лавренюк
І. В. Варчук

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДБОРУ ГІПЕРПАРАМЕТРІВ ЗГОРТКОВОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ РУКОПИСНИХ ЦИФР MNIST

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено ефективність застосування згорткової нейронної мережі для розпізнавання рукописних цифр на основі набору даних MNIST/Digit Recognizer. Для експериментального дослідження використано табличне представлення зображень розміром 28×28 пікселів, де кожен об'єкт належить до одного з десяти класів — цифр від 0 до 9. Виконано завантаження даних, нормалізацію значень пікселів, зміну форми вхідних ознак, one-hot encoding цільових міток, а також аугментацію зображень. Побудовано згорткову нейронну мережу на основі бібліотеки Keras/TensorFlow. Проведено порівняння двох стратегій підбору гіперпараметрів: Random Search та Genetic Algorithm. Встановлено, що Random Search забезпечує швидший підбір параметрів, тоді як Genetic Algorithm дозволяє отримати вищу фінальну точність моделі. Найкраща модель, знайдена за допомогою генетичного алгоритму, досягла валідаційної точності 0,99429, що підтверджує ефективність використання еволюційних методів для оптимізації гіперпараметрів нейронних мереж.

Ключові слова: MNIST, згорткова нейронна мережа, CNN, Random Search, Genetic Algorithm, Keras, TensorFlow, розпізнавання цифр, машинне навчання.

Abstract

The paper investigates the effectiveness of a convolutional neural network for handwritten digit recognition using the MNIST/Digit Recognizer dataset. A tabular representation of 28×28 pixel images was used, where each object belongs to one of ten classes corresponding to digits from 0 to 9. Data loading, pixel normalization, input reshaping, one-hot encoding of target labels, and image augmentation were performed. A convolutional neural network was built using the Keras/TensorFlow framework. Two hyperparameter optimization strategies were compared: Random Search and Genetic Algorithm. The results showed that Random Search provides faster hyperparameter tuning, while Genetic Algorithm achieves higher final model accuracy. The best model found using the genetic algorithm achieved a validation accuracy of 0.99429, confirming the effectiveness of evolutionary methods for optimizing neural network hyperparameters.

Keywords: MNIST, convolutional neural network, CNN, Random Search, Genetic Algorithm, Keras, TensorFlow, digit recognition, machine learning..

Вступ

Сучасні інформаційні технології та методи машинного навчання широко застосовуються для автоматизованого аналізу зображень, розпізнавання символів, комп'ютерного зору та інтелектуальної обробки візуальної інформації. Однією з базових і водночас важливих задач у цій сфері є розпізнавання рукописних цифр, оскільки вона дозволяє дослідити принципи роботи нейронних мереж, методів класифікації та оптимізації параметрів моделей.

Для задач розпізнавання зображень особливо ефективними є згорткові нейронні мережі (Convolutional Neural Networks, CNN), які здатні автоматично виділяти локальні просторові ознаки зображення. На відміну від класичних алгоритмів машинного навчання, CNN не потребує ручного формування ознак, оскільки згорткові шари самостійно виявляють характерні елементи зображення, такі як контури, кути, лінії та складніші візуальні структури [2].

Важливим етапом побудови нейронної мережі є підбір гіперпараметрів, які впливають на швидкість навчання, якість класифікації та здатність моделі до узагальнення. До таких параметрів належать швидкість навчання, розмір пакета даних та кількість нейронів у повнозв'язному шарі. У даній роботі досліджується ефективність двох стратегій пошуку гіперпараметрів: Random Search та Genetic Algorithm [3, 4].

Метою роботи є дослідження ефективності підбору гіперпараметрів згорткової нейронної мережі для задачі розпізнавання рукописних цифр MNIST та порівняння результатів методів Random Search і Genetic Algorithm.

Основна частина

Для проведення дослідження було використано набір даних Digit Recognizer з платформи Kaggle, який є табличним представленням набору MNIST [1]. Кожен запис містить мітку класу label, що відповідає цифрі від 0 до 9, а також 784 ознаки pixel0–pixel783, які описують інтенсивності пікселів зображення розміром 28×28. Загальний обсяг навчального набору становить 42 000 зображень і 785 стовпців, з яких один стовпець є цільовою змінною, а решта — піксельними ознаками.

На початковому етапі було завантажено файл train.csv у середовищі Kaggle та створено DataFrame за допомогою бібліотеки pandas [5]. Перевірка структури набору даних показала, що кожен об’єкт має числове представлення, придатне для подальшої обробки та використання у згортковій нейронній мережі.

Завантажений файл: /kaggle/input/digit-recognizer/train.csv
Розмір датасету: (42000, 785)

	label	pixel0	pixel1	pixel2	pixel3	pixel4	pixel5	pixel6	pixel7	pixel8	...	pixel774	pixel775	pixel776	pixel777	pixel778	pixel779	pixel780	pixel781	pixel782	pixel783
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5 rows × 785 columns

Рис. 1. Приклад записів набору даних Digit Recognizer

Рисунок 1 демонструє фрагмент початкового набору даних. У першому стовпці наведено правильну мітку класу, а наступні стовпці містять значення пікселів. Такий формат даних дозволяє виконати перетворення табличного вектора довжиною 784 у зображення розміром 28×28 пікселів.

Після завантаження даних було виконано відокремлення вхідних ознак і цільових міток. Значення пікселів було нормалізовано шляхом ділення на 255, що дозволило привести їх до діапазону [0; 1]. Нормалізація є важливим етапом підготовки даних, оскільки вона стабілізує процес навчання нейронної мережі та пришвидшує збіжність алгоритму оптимізації [2].

Далі вхідні дані було перетворено з векторного вигляду у тензори форми (28, 28, 1), що відповідає формату зображень у відтінках сірого. Цільові мітки було перетворено у формат one-hot encoding, оскільки задача є багатокласовою класифікацією з десятьма класами. Після цього дані було поділено на навчальну та валідаційну вибірки у співвідношенні 80/20 із використанням стратифікації. У результаті було сформовано 33 600 навчальних зображень та 8 400 валідаційних зображень.

```
Форма X_train: (33600, 28, 28, 1)
Форма X_val: (8400, 28, 28, 1)
Форма y_train_raw: (33600,)
Форма y_val_raw: (8400,)
Форма y_train (one-hot): (33600, 10)
Форма y_val (one-hot): (8400, 10)
```

Рис. 2. Результат підготовки даних для навчання CNN-моделі

Рисунок 2 показує форми навчальної та валідаційної вибірок після попередньої обробки. Отримані розміри підтверджують, що дані коректно підготовлені для подання на вхід згорткової нейронної мережі.

Для перевірки правильності перетворення даних було виконано візуалізацію кількох випадкових зображень із навчальної вибірки. Це дозволило переконатися, що початкові числові вектори коректно відновлюються у вигляді зображень рукописних цифр.



Рис. 3. Приклади рукописних цифр із навчальної вибірки

Рисунок 3 демонструє приклади зображень цифр після перетворення вхідних даних у формат 28×28. Кожне зображення має відповідну мітку класу. Така візуальна перевірка є важливою, оскільки дозволяє переконатися у відсутності помилок під час нормалізації та зміни форми даних.

Для розв'язання задачі класифікації було побудовано згорткову нейронну мережу засобами бібліотеки Keras/TensorFlow [2]. Архітектура моделі включає два згорткові блоки з шарами Conv2D та Batch Normalization, операції MaxPooling для зменшення розмірності карт ознак, Dropout для зниження ризику перенавчання, а також повнозв'язні Dense-шари для фінальної класифікації. На виході моделі використано шар із 10 нейронами та функцією активації softmax, що дозволяє отримати ймовірності належності зображення до кожного класу.

Для підвищення здатності моделі до узагальнення було застосовано аугментацію зображень за допомогою ImageDataGenerator. Використовувалися невеликі повороти, масштабування та зсуви зображень. Такий підхід дозволяє штучно розширити навчальну вибірку та зробити модель більш стійкою до варіативності рукописного написання цифр.

У роботі досліджено два підходи до підбору гіперпараметрів. Першим підходом є Random Search, який випадково обирає певну кількість комбінацій із загального простору пошуку. У дослідженні розглядалися три гіперпараметри: швидкість навчання, розмір пакета та кількість нейронів у першому Dense-шарі. Загальний простір пошуку складався з 60 можливих комбінацій, з яких Random Search перевірив 8 варіантів.



Рис. 4. Результати Random Search за валідаційною точністю

Рисунок 4 показує зміну найкращої валідаційної точності для кожної спроби Random Search. За результатами пошуку найкращими гіперпараметрами стали: learning_rate = 0.005, batch_size = 128, dense_units = 64. Перевагою цього методу є простота реалізації та відносно невеликі часові витрати.

Другим підходом було використано Genetic Algorithm — генетичний алгоритм без зовнішніх бібліотек. У цьому випадку кожна особина кодувала один набір гіперпараметрів. Генетичний алгоритм використовував популяцію з 6 особин, 4 покоління, 3 батьківські особини та ймовірність мутації 0,30. На відміну від випадкового пошуку, генетичний алгоритм поступово покращує популяцію за рахунок відбору, кросоверу та мутації [4].



Рис. 5. Зміна найкращої валідаційної точності за поколіннями генетичного алгоритму

Рисунок 5 демонструє, як змінювалася найкраща валідаційна точність у процесі роботи генетичного алгоритму. Найкраща конфігурація, знайдена цим методом, мала параметри learning_rate = 0.001, batch_size = 64, dense_units = 128. Отримані результати показують, що еволюційний пошук здатний знаходити якісніші конфігурації за рахунок поступового вдосконалення популяції.

Після завершення короткого етапу підбору гіперпараметрів найкращі конфігурації Random Search та Genetic Algorithm було навчено повторно протягом більшої кількості епох. Це дозволило перевірити, чи зберігається перевага знайдених параметрів після повнішого навчання моделі. За результатами порівняння Random Search витратив 357,47 секунди на підбір гіперпараметрів і досяг фінальної валідаційної точності 0,99143. Genetic Algorithm витратив 578,80 секунди, однак забезпечив вищу фінальну точність — 0,99333.



Рис. 6. Порівняння Random Search та Genetic Algorithm за часом і фінальною точністю

Рисунок 6 ілюструє компроміс між обчислювальними витратами та якістю моделі. Random Search виявився швидшим на 221,32 секунди, тобто приблизно на 38,24% менш витратним за часом. Водночас Genetic Algorithm забезпечив вищу фінальну точність після повнішого навчання. Це свідчить про те, що Random Search доцільно використовувати для швидкого отримання базового результату, тоді як Genetic Algorithm є ефективнішим для пошуку якіснішої конфігурації при наявності більшого часу на обчислення.

Для більш детального аналізу було побудовано криві валідаційної точності фінальних моделей. Вони дозволяють оцінити не лише кінцевий результат, а й характер збіжності моделей під час навчання.



Рис. 7. Криві валідаційної точності фінальних моделей

Рисунок 7 показує зміну валідаційної точності моделей, отриманих після застосування Random Search та Genetic Algorithm. Аналіз кривих навчання дозволяє оцінити стабільність моделі, швидкість досягнення високої точності та наявність можливих ознак перенавчання.

Остаточне оцінювання було виконано для найкращої моделі, знайденої за допомогою Genetic Algorithm. Повторне навчання цієї конфігурації забезпечило валідаційну точність 0,99429. Додатково було побудовано classification report і матрицю помилок, що дозволило оцінити якість класифікації для кожного з десяти класів окремо.



Рис. 8. Матриця помилок найкращої CNN-моделі

Рисунок 8 демонструє кількість правильних і неправильних класифікацій для кожної цифри. Більшість зображень класифіковано правильно, а залишкові помилки виникають переважно між візуально схожими цифрами. Це є очікуваним для задачі розпізнавання рукописних символів і підтверджує високу якість узагальнення побудованої моделі.

Отримані результати свідчать, що згорткова нейронна мережа є ефективним інструментом для розпізнавання рукописних цифр. При цьому стратегія підбору гіперпараметрів суттєво впливає на кінцеву якість моделі та часові витрати. Random Search забезпечує швидкий і достатньо якісний результат, тоді як Genetic Algorithm дозволяє отримати кращу фінальну точність за рахунок більш складного процесу оптимізації.

Висновки

У роботі досліджено задачу розпізнавання рукописних цифр MNIST із використанням згорткової нейронної мережі. Для експерименту використано набір даних Digit Recognizer, який містить 42 000 зображень цифр у табличному форматі. Було виконано нормалізацію пікселів, перетворення вхідних векторів у тензори форми 28×28×1, one-hot encoding міток класів, стратифікований поділ на навчальну та валідаційну вибірки, а також аугментацію зображень.

Побудована CNN-модель включала згорткові шари, Batch Normalization, MaxPooling, Dropout та повнозв’язні Dense-шари. Для підбору гіперпараметрів було порівняно два підходи: Random Search та Genetic Algorithm. Random Search перевірив 8 конфігурацій із 60 можливих і витратив 357,47 секунди, досягнувши фінальної валідаційної точності 0,99143. Genetic Algorithm оцінив 12 унікальних конфігурацій за 4 покоління, витратив 578,80 секунди та досяг фінальної точності 0,99333.

Підсумкове повторне навчання найкращої конфігурації, знайденої генетичним алгоритмом, забезпечило валідаційну точність 0,99429. Звіт класифікації показав, що для всіх десяти класів значення precision, recall та F1-score перебувають приблизно в межах 0,98–1,00. Матриця помилок

підтвердила, що більшість зображень класифікуються правильно, а помилки виникають переважно між візуально схожими цифрами.

Отже, мету роботи досягнуто. Встановлено, що обидві стратегії підбору гіперпараметрів дозволяють отримати високу якість класифікації, однак мають різні переваги. Random Search є швидшим і може використовуватися як базовий підхід за обмеженого часу, тоді як Genetic Algorithm є більш обчислювально витратним, але дозволяє отримати вищу фінальну точність. Отримані результати підтверджують доцільність застосування еволюційних алгоритмів для оптимізації гіперпараметрів згорткових нейронних мереж у задачах комп'ютерного зору.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Digit Recognizer. Kaggle [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kaggle.com/competitions/digit-recognizer
2. TensorFlow Documentation. Keras API [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/keras
3. Bergstra J., Bengio Y. Random Search for Hyper-Parameter Optimization. Journal of Machine Learning Research, 2012.
4. Genetic Algorithm. Towards Data Science / Machine Learning Mastery [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://machinelearningmastery.com/simple-genetic-algorithm-from-scratch-in-python/
5. Pandas Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pandas.pydata.org
6. NumPy Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://numpy.org
7. Matplotlib Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://matplotlib.org
8. Seaborn Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://seaborn.pydata.org
9. Scikit-learn Documentation. Metrics and train_test_split [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://scikit-learn.org

Лавренюк Євгеній Михайлович – студент групи СА-23б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. e-mail: lavrenyuk0629@gmail.com

Варчук Ілона Вячеславівна– к.т.н., доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, e-mail: ivvarchuk@vntu.edu.ua

Lavreniuk Yevhemii – student of Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, SA-23b, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail lavrenyuk0629@gmail.com

Varchuk Ilona V. - Ph.D., Assistant Professor of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ivvarchuk@vntu.edu.ua

УДК 004.056.52

В. П. Коваленко

РОЗЧИНЕННЯ КРИТИЧНИХ ФАКТОРІВ У ЗВАЖЕНИХ МОДЕЛЯХ РИЗИКУ ДОСТУПУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто структурне обмеження поширеного підходу до агрегування ризику запиту на доступ — лінійної зваженої суми з фіксованими вагами. Аналітично показано, що внесок кожного окремого критерію обмежений зверху його ваговим коефіцієнтом. Унаслідок цього критерії, вага яких є меншою за поріг відмови, не здатні самостійно заблокувати запит навіть за критичного значення відповідного показника. Обґрунтовано, що зазначену ваду не можна усунути лише підбором порогового значення. Визначений «ефект розчинення» розглядається як структурна вразливість моделей лінійної компенсаторної згортки та слугує підставою для переходу до некомпенсаторних схем агрегування ризику з градуйованим реагуванням.

Ключові слова: контроль доступу, оцінювання ризику, нульова довіра, компенсаторна агрегація, вето-критерії, багатокритеріальне прийняття рішень.

Abstract

The paper examines a structural limitation of a widely used approach to access request risk aggregation: the linear weighted sum with fixed weights. It is analytically shown that the contribution of each individual criterion is upper-bounded by its weighting coefficient. As a result, criteria whose weights are lower than the denial threshold cannot independently block a request, even when the corresponding indicator reaches a critical value. It is substantiated that this limitation cannot be eliminated merely by adjusting the threshold value. The identified "dilution effect" is considered a structural vulnerability of linear compensatory aggregation models and provides the rationale for transitioning to non-compensatory risk aggregation schemes with graduated response.

Keywords: access control, risk assessment, zero trust, compensatory aggregation, non-compensatory aggregation, veto criteria, multi-criteria decision-making.

Вступ

Архітектура нульової довіри (Zero Trust) вимагає, щоб кожен запит на доступ оцінювався динамічно, з урахуванням багатовимірного контексту [1]. На зміну детермінованим моделям RBAC/ABAC [2] приходить ризик-орієнтований контроль доступу (Risk-Based Access Control), у якому рішення ухвалюється на основі кількісного індексу ризику [3]. Домінуючим способом отримання цього індексу є лінійна зважена згортка нормалізованих факторів ризику з наперед заданими (експертними) вагами. Зокрема, у раніше запропонованій авторами гібридній LLM/Policy-as-Code системі [4] поєднано детермінований шар Policy-as-Code (pre-check) та інтегральний показник ризику

$$R(Q) = W_1 \cdot Sensitivity + W_2 \cdot Anomaly + W_3 \cdot (1 - JustificationQuality),$$

де $W_1 = 0.45$, $W_2 = 0.35$, $W_3 = 0.20$. Така згортка є простою, інтерпретованою та зручною для аудиту, а тому широко вживаною й у системах, що залучають великі мовні моделі (LLM) як аналітичний компонент [5].

Попри високі агреговані показники якості на типових сценаріях, лінійна компенсаторна форма приховує структурну ваду, яка проявляється саме на рідкісних, але найнебезпечніших однофакторно-критичних подіях. Метою цих тез є формальне виявлення та демонстрація цієї вади.

Постановка проблеми

Передусім слід розрізнити два рівні захисту в гібридній моделі [4]. Жорсткі, бінарні інваріанти (заборона доступу контракторів до PII, доступ із санкційних юрисдикцій, беззаперечно шкідливий IP) реалізує детермінований шар Policy-as-Code поза формулою ризику і вони розчиненню не підлягають. Натомість градуйовані, ймовірнісні критичні фактори, які принципово не виражаються бінарним правилом, живуть саме у зваженій сумі: поведінкова аномалія та «неможливе переміщення» (UEBA), стан довіреності пристрою, достовірність підозрюваного IoC. Саме для них, і лише для них — компенсаторна форма створює структурну ваду, причому, на відміну від жорстких правил PaC, окремого механізму, що компенсував би це, у моделі немає.

Лінійна зважена сума є компенсаторною: низьке значення одного критерію врівноважує (компенсує) високе значення іншого, що неявно припускає взаємозамінність факторів. Однак перелічені градуйовані критичні фактори за своєю природою некомпенсаторні — їхнє високе значення має визначати рішення незалежно від решти. Саме цю вимогу компенсаторна модель порушує.

Аналітичний результат

Твердження про обмеженість внеску критерію. Нехай інтегральний ризик обчислюється як $R(Q) = \sum_{i=1}^{n} w_i\, r_i(Q)$, де $r_i(Q) \in [0,1]$, $w_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^{n} w_i = 1$. Тоді внесок i-го критерію обмежений зверху його вагою:

$$0 \leq w_i r_i(Q) \leq w_i,$$

і верхня межа досягається лише при $r_i(Q) = 1$.

Твердження є елементарним наслідком умови $r_i \leq 1$; нетривіальним є її наслідок для прийняття рішень.

Наслідок, некритичність за побудовою. Нехай рішення «відмовити» приймається за умови $R(Q) \geq \theta_{deny}$. Тоді критерій k_i з вагою $w_i < \theta_{deny}$ не здатний самостійно (за нульових значень інших критеріїв) спричинити відмову: навіть за $r_i(Q) = 1$ маємо $R(Q) = w_i < \theta_{deny}$. Назвемо такий критерій невето-здатним у даній моделі. Зауважимо: невето-здатний критерій усе ж робить внесок у відмову в комбінації з іншими — він лише не може спричинити її самотужки, а отже на нього не можна покладатися для критичної однофакторної події.

Застосуємо наслідок до моделі [4]. Оскільки найбільша з ваг становить 0.45, для будь-якого порога $\theta_{deny} > 0.45$ жоден із трьох факторів не є вето-здатним — відмова стає можливою лише за одночасного підвищення щонайменше двох факторів. Зведення наведено в таблиці 1.

Таблиця 1. Вето-здатність факторів моделі

Фактор	Вага w_i	Макс. внесок w_i	Вето-здатний при $\theta_{deny} = 0.5$?
Чутливість ресурсу (Sensitivity)	0.45	0.45	Ні
Аномальність (Anomaly)	0.35	0.35	Ні
Якість обґрунтування $(1 - JQ)$	0.20	0.20	Ні

Принципово, що цю ваду не можна усунути підбором порога. Щоб зробити окремий фактор вето-здатним, поріг θ_{deny} довелося б опустити нижче його ваги — але поріг є глобальним, тож його зниження робить чутливішою всю згортку й різко підвищує частку хибних відмов (False Deny Rate) на рутинному трафіку. Отже, у компенсаторній моделі вето-здатність окремого критерію неможливо забезпечити локально, не погіршивши поведінку на решті запитів. До того ж у [4] маршрутизація багаторівнева (автосхвалення / ручний розгляд / відмова), і розчинення стосується кожного рівня: фактор із малою вагою не здатен самотужки навіть ескалювати запит на ручний розгляд.

Графічно ефект ілюструє рис. 1. За доброякісних інших факторів зважена сума зростає лише до 0.415 навіть за максимального значення критичного фактора ($r_i = 1$) і жодного разу не перетинає поріг відмови. Натомість некомпенсаторна (вето-) агрегація, що трактує критичний фактор як окремий сигнал поза зваженою сумою, перетинає поріг, щойно цей фактор сягає θ_{deny}. Заштрихована область — «сліпа зона», у якій фактор уже критичний, але компенсаторна модель усе ще дозволяє доступ.



Рис. 1. Ефект розчинення критичного фактора (спрощена аналітична ілюстрація на вагах моделі; некомпенсаторна крива трактує критичний фактор як окремий вето-сигнал).

Наслідки для безпеки

Виявлена властивість є структурною — вона притаманна функціональній формі незалежно від виміряної точності класифікації, а отже не спростовується високими агрегованими показниками. Агрегована точність, отримана на переважно рутинному трафіку, не суперечить наявності вади, бо однофакторно-критичні події становлять мізерну частку вибірки — проте саме вони є цільовими для зловмисника. По-друге, додавання нового градуйованого критичного критерію до компенсаторної суми лише знижує його відносну вагу, посилюючи розчинення. По-третє, у гібридних системах, де частину критеріїв постачає LLM із властивою їй невизначеністю [6], компенсаторне усереднення додатково маскує поодинокі тривожні сигнали. Отже, коректність реакції на критичні події є окремим, недостатньо врахованим у літературі виміром надійності ризик-орієнтованих IAM-систем, який не зводиться до середньої якості класифікації.

Напрям подолання

Усунення ефекту розчинення потребує відмови від суто компенсаторної форми агрегування на користь некомпенсаторних (вето-) схем, у яких визначено підмножину критичних критеріїв, високе значення яких визначає рішення незалежно від решти. Водночас наївне жорстке вето має власну ціну — крихкість і зростання хибних відмов за хибнопозитивних критичних сигналів. Тому практичний механізм має бути градуйованим (поріг спрацювання та проміжний стан «ручний розгляд» замість безумовної відмови) і узгодженим з адаптивним зважуванням компенсаторних критеріїв та контрольованим залученням LLM. Конкретну таку конструкцію автори розвивають у

подальшій роботі; ці тези обмежуються формальним обґрунтуванням самої проблеми та вимог до її розв'язання.

Висновки

Аналітично доведено, що в лінійній зваженій моделі оцінювання ризику доступу внесок окремого критерію обмежений його вагою, а тому критерій із вагою, меншою за поріг відмови, є невето-здатним за побудовою; до того ж цю властивість не можна усунути підбором глобального порога, не погіршивши частку хибних відмов. На вагах раніше запропонованої авторами моделі [4] жоден із трьох факторів не здатний самостійно заблокувати запит за реалістичних порогів, що ілюструє «ефект розчинення» градуйованих критичних факторів (рис. 1, табл. 1). Це обґрунтовує перехід від компенсаторної зваженої суми до некомпенсаторних схем агрегування з градуйованим реагуванням.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Zero Trust Architecture [Електронний ресурс] / S. Rose, O. Borchert, S. Mitchell, S. Connelly. — Gaithersburg, MD : National Institute of Standards and Technology, 2020. — 59 p. — (NIST Special Publication ; 800-207). — Режим доступу: https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207
2. Penelova M. Access Control Models [Електронний ресурс] / M. Penelova // Cybernetics and Information Technologies. — 2021. — Vol. 21, No. 4. — P. 77–104. — Режим доступу: https://doi.org/10.2478/cait-2021-0044
3. Risk-Based Access Control Model: A Systematic Literature Review [Електронний ресурс] / H. F. Atlam [et al.] // Future Internet. — 2020. — Vol. 12, No. 6. — Article 103. — Режим доступу: https://doi.org/10.3390/fi12060103
4. Коваленко В. П. Розробка гібридної архітектури інтелектуальної системи керування контролем доступу на базі AI-агентів та великих мовних моделей [Електронний ресурс] / В. П. Коваленко, О. О. Ковалюк // Наукові праці ВНТУ. — 2026. — № 1. — Режим доступу: https://doi.org/10.31649/2307-5376-2026-1-22-30
5. Fleming C. Uncertainty-Aware, Risk-Adaptive Access Control for Agentic Systems using an LLM-Judged TBAC Model [Електронний ресурс] / C. Fleming, A. Kundu, R. Kompella // arXiv preprint. — 2025. — arXiv:2510.11414. — Режим доступу: https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.11414
6. OWASP Top 10 for Large Language Model Applications [Електронний ресурс]. — OWASP Foundation, 2025. — Режим доступу: https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/

Коваленко Володимир Петрович — аспірант кафедри комп'ютерних систем управління Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: digit.vova@gmail.com.

Науковий керівник: ***Ковалюк Олег Олександрович*** — канд. техн. наук, доцент кафедри комп'ютерних систем управління, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

УДК 004.85:004.77

С.П. Пазьміно-Боскес
А.В. Лосенко

ЗАСТОСУВАННЯ ВЕБ-ПОШУКУ ТА ПРОТОКОЛУ МОДЕЛЬНОГО КОНТЕКСТУ В АРХІТЕКТУРАХ ВЕЛИКИХ МОВНИХ МОДЕЛЕЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація
Проаналізовано методи динамічної наповнення контексту великих мовних моделей через інтеграцію інструментів веб-пошуку. Розглянуто архітектурну специфіку протоколу Model Context Protocol (MCP) та сервісів пошукового обґрунтування Gemini Grounding для підвищення фактичної точності генерації. Визначено підходи до оптимізації використання токенів та верифікації джерел. Запропоновано розширену класифікацію стратегій формування пошукових запитів та методів ранжування джерел.
Ключові слова: великі мовні моделі, RAG, веб-пошук, Model Context Protocol, Gemini Grounding, Query Decomposition, верифікація джерел.

Abstract
The methods of dynamic contextualization of large language models through the integration of web search tools are analyzed. The architectural specificity of the Model Context Protocol (MCP) and Gemini Grounding services for increasing the factual accuracy of generation is considered. Approaches to token usage optimization and source verification are defined. An extended classification of query formation strategies and source ranking methods is proposed.
Keywords: large language models, RAG, web search, Model Context Protocol, Gemini Grounding, Query Decomposition, source verification.

Вступ

Обмеженість параметричної пам'яті великих мовних моделей (Large Language Model, LLM) датою завершення навчання обумовлює необхідність впровадження механізмів генерації, доповненої пошуком (Retrieval-Augmented Generation, RAG). Використання відкритої мережі Інтернет як зовнішнього джерела даних дозволяє мінімізувати галюцинації та забезпечити актуальність відповідей у реальному часі [1]. Актуальним завданням є стандартизація взаємодії між LLM та пошуковими сервісами, що реалізується через новітній протокол модельного контексту (Model Context Protocol, MCP) та систем пошукового обґрунтування.

Сучасні дослідження демонструють, що частота галюцинацій у LLM без зовнішнього заземлення сягає 27–46% для фактологічних запитів у предметних областях з динамічно змінюваними даними [2]. Механізми RAG знижують цей показник до 8–12%, тоді як гібридні підходи, що поєднують параметричну пам'ять моделі з живим веб-пошуком, демонструють похибку менше 5%. Ключовою проблемою залишається не лише отримання релевантних даних, а й їх семантична інтеграція в контекст генерації без втрати когерентності відповіді.

Архітектурна реалізація через Model Context Protocol (MCP)

Протокол MCP, представлений у листопаді 2024 року, запроваджує уніфікований стандарт підключення моделей до зовнішніх джерел даних за принципом «клієнт-сервер» [3]. Ключовою перевагою MCP є уніфікація доступу до пошукових систем: розробнику не потрібно створювати окремі конектори для кожного провайдера (Google, Brave, Bing, Exa), оскільки протокол забезпечує єдиний інтерфейс взаємодії незалежно від конкретного сервісу.

З точки зору ефективності використання контекстного вікна, оновлення MCP Tool Search (січень 2026 р.) реалізує принцип відкладеного завантаження (lazy loading) специфікацій інструментів — їх опис підвантажується лише в момент фактичного виклику, а не передається

моделі на початку кожної сесії. За даними Anthropic, це дозволило скоротити споживання токенів на 85% у сценаріях із великою кількістю підключених MCP-серверів [3]. Подібний підхід узгоджується із загальною тенденцією до динамічного управління контекстом у агентних системах, описаною в роботах з оптимізації RAG-систем [4].

Окремим напрямом є нормалізація веб-контенту перед його подачею до моделі. MCP-сервери типу Fetch або Firecrawl виконують перетворення HTML-розмітки у структурований Markdown-формат на стороні сервера ще до потрапляння тексту до контекстного вікна. Це дозволяє усунути розмітковий шум (теги навігації, рекламні блоки, скрипти) та зосередити токени виключно на семантично значущому вмісті сторінки. Дослідження у сфері препроцесингу документів для RAG підтверджують, що якість нормалізації вхідного тексту безпосередньо корелює з точністю відповіді моделі [5].



Рис.1 Інструменти для покращення контексту великої мовної моделі

Технологія Gemini Grounding

Технологія пошукового обґрунтування (Grounding) від Google інтегрує пошукову систему безпосередньо в ітераційний цикл генерації моделі [6]. На відміну від класичного RAG, де розробник самостійно будує пошуковий механізм, Gemini Grounding самостійно визначає потребу в зовнішніх даних (grounding data) та синтезує відповідь з цитуванням джерел.

Використання динамічних порогів (dynamic grounding thresholds) дозволяє активувати пошук лише за умови низької впевненості моделі у власних знаннях, що суттєво знижує латентність системи. Результати генерації супроводжуються об'єктом groundingMetadata, що забезпечує повну простежуваність та верифікацію тверджень.

З практичної точки зору, Gemini Grounding реалізує тісніший зв'язок між пошуком і генерацією порівняно з класичними RAG-системами: замість одноразового отримання документів до початку генерації, модель може ініціювати додаткові пошукові запити безпосередньо в процесі формування відповіді, якщо проміжний результат виявляється недостатньо обґрунтованим. Такий підхід концептуально близький до методу IRCoT (Interleaving Retrieval with Chain-of-Thought), де пошук і міркування чергуються ітераційно для вирішення складних багатокрокових запитів [7].



Рис.2 Принцип роботи Google Grounding Search у поєднанні з Gemini

Стратегії оптимізації пошукових запитів

Ефективність збагачення відповіді LLM через веб-пошук визначається не лише архітектурою пошукового інструменту, а й якістю формування пошукових запитів. Окреслимо деякі з відомих стратегій [7, 8].

Query Decomposition — декомпозиція складного користувацького запиту на ряд атомарних підзапитів. Модель генерує від 2 до 5 цільових запитів, кожен з яких покриває окремий аспект вихідного питання. Така стратегія показує перевагу при обробці багатокрокових аналітичних запитів.

Iterative Refinement — ітераційне уточнення запиту на основі проміжних результатів пошуку. Після аналізу першого набору результатів модель формує уточнюючі запити, що дозволяє подолати неоднозначність термінів та підвищити точність джерел.

HyDE (Hypothetical Document Embeddings) — генерація гіпотетичного документа-відповіді до фактичного пошуку, який потім використовується як семантичний вектор для знаходження релевантних джерел.

Верифікація та ранжування джерел

Критичним компонентом архітектури є шар постобробки пошукових результатів. Він включає декілька взаємодоповнюючих механізмів:

- Перехресна верифікація — зіставлення тверджень між декількома незалежними джерелами для виявлення суперечностей.
- Часова фільтрація — автоматична пріоритизація джерел на основі дати публікації, що є особливо важливим для запитів про поточні події.
- Авторитетність домену — присвоєння ваги джерелу на основі TLD, індексу цитування або приналежності до верифікованих реєстрів (.gov, .edu, peer-reviewed).

Сучасні реалізації, зокрема на базі MCP-серверів типу Brave Search або Tavily, дозволяють отримувати разом із текстом метадані достовірності (credibility score), що автоматизує процес ранжування безпосередньо на рівні протоколу.

Висновки

Впровадження MCP та систем пошукового обґрунтування типу Gemini Grounding знаменує перехід від жорстко заданих RAG-систем до гнучких агентних архітектур. Це дозволяє досягти

стабільної точності генерації в умовах динамічної зміни інформаційного середовища при одночасному зниженні інфраструктурних витрат на обробку контексту.

Перспективним напрямом є розвиток мультиагентних архітектур, де спеціалізований агент-пошуковик відокремлений від агента-синтезатора відповіді. Такий поділ відповідальності дозволяє паралелізувати виконання пошукових підзапитів та незалежно масштабувати кожен компонент системи. Інтеграція MCP як транспортного шару в подібних архітектурах забезпечує стандартизований обмін структурованими результатами між агентами без прив'язки до конкретного провайдера пошуку, що суттєво підвищує відтворюваність та портативність рішень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Lewis P. et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. Advances in Neural Information Processing Systems. – 2020. – Vol. 33. – P. 9459–9474.
2. Huang L. et al. A Survey on Hallucination in Large Language Models: Principles, Taxonomy, Challenges, and Open Questions. ACM Transactions on Information Systems. – 2025. – Vol. 43, No. 2. – Article 42. DOI: 10.1145/3703155.
3. Anthropic. Model Context Protocol Specification [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://modelcontextprotocol.io/
4. Gao Y. et al. Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey. arXiv:2312.10997. – 2024 (v5). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://arxiv.org/abs/2312.10997
5. Li Y. et al. Mitigating Hallucination in Large Language Models: An Application-Oriented Survey on RAG, Reasoning, and Agentic Systems. – arXiv:2510.24476, 2025. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://arxiv.org/abs/2510.24476
6. Google Cloud. Grounding with Google Search in Gemini [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/google-search
7. Trivedi H. et al. Interleaving Retrieval with Chain-of-Thought Reasoning for Knowledge-Intensive Multi-Step Questions. Proceedings of the 61st Annual Meeting of the ACL. – Toronto, 2023. – P. 10014–10037.
8. Gao L. et al. Precise Zero-Shot Dense Retrieval without Relevance Labels. Proceedings of the 61st Annual Meeting of the ACL. – Toronto, 2023. – P. 1762–1777.

Пазьміно Сауль Патрісіо *– студент групи 2ІСТ-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.*

Лосенко Арсен Володимирович – PhD, асистент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

B. Pazmino Saul P. – *student of Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, 2IST-24b, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.*

Losenko Arsen V. – PhD, assistant of the Department of System Analysis and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 618.12

А. В. Когутюк
М. С. Юхимчук
В. О. Лесько
В. М. Севастьянов

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ АНАЛІЗУ ДАНИХ У СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглядаються сучасні підходи до автоматизації аналізу даних із використанням технологій штучного інтелекту. Досліджено можливості застосування алгоритмів машинного навчання, нейронних мереж та інтелектуальних систем для обробки великих обсягів інформації. Показано, що використання технологій штучного інтелекту дозволяє підвищити швидкість обробки даних, зменшити кількість помилок та покращити точність прогнозування. Проаналізовано переваги та основні проблеми впровадження інтелектуальних систем у сучасні інформаційні технології.

Ключові слова: штучний інтелект, машинне навчання, аналіз даних, інформаційні системи, нейронні мережі, автоматизація.

Abstract

The paper considers modern approaches to data analysis automation using artificial intelligence technologies. The possibilities of applying machine learning algorithms, neural networks and intelligent systems for processing large amounts of information are investigated. It is shown that the use of artificial intelligence technologies makes it possible to increase data processing speed, reduce the number of errors and improve prediction accuracy. The advantages and problems of implementing intelligent systems in modern information technologies are analyzed.

Keywords: artificial intelligence, machine learning, data analysis, information systems, neural networks, automation.

Вступ

Стрімкий розвиток інформаційних технологій та збільшення обсягів даних вимагають застосування нових методів їх обробки та аналізу. Традиційні підходи до аналізу інформації не завжди забезпечують необхідну швидкість та точність отримання результатів. Одним із перспективних напрямів розвитку сучасних інформаційних систем є використання технологій штучного інтелекту, які дозволяють автоматизувати процеси обробки даних та підвищити ефективність функціонування програмних комплексів.

Актуальність

У сучасних умовах цифровізації обсяги інформації постійно зростають, що створює додаткові труднощі для її обробки та аналізу. Використання технологій штучного інтелекту дає можливість автоматизувати значну частину процесів, скоротити час обробки інформації та підвищити якість прийняття рішень. Застосування алгоритмів машинного навчання та нейронних мереж є одним із ключових напрямів розвитку сучасних інформаційних систем..

Особливої актуальності набуває проблема ефективного аналізу великих обсягів даних, що надходять із різних джерел у режимі реального часу. Традиційні методи обробки інформації не завжди здатні забезпечити необхідну швидкість та точність аналізу, тому виникає потреба у використанні інтелектуальних технологій, які здатні адаптуватися до змінних умов та автоматично знаходити закономірності у великих масивах даних. Крім того, впровадження технологій штучного інтелекту сприяє підвищенню продуктивності розподілених інформаційних систем, оптимізації використання обчислювальних ресурсів та зменшенню витрат на обробку інформації.

Характеристика	**Традиційні методи**	**Методи на основі ШІ**
Швидкість обробки	Середня	Висока
Точність прогнозування	Залежить від користувача	Висока
Автоматизація процесів	Часткова	Повна
Аналіз великих обсягів даних	Обмежений	Ефективний
Адаптація до нових умов	Низька	Висока

Таблиця 1 Порівняння традиційних методів аналізу даних та методів на основі штучного інтелекту

Основні задачі

Автоматизації аналізу даних спрямовані на забезпечення швидкої обробки інформації, підвищення точності прогнозування, виявлення закономірностей у великих масивах даних та зменшення кількості помилок під час прийняття рішень. Значну роль у цьому відіграють алгоритми машинного навчання, глибокі нейронні мережі та інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень.

До основних задач також належать забезпечення масштабованості інформаційних систем, підвищення швидкодії обробки даних у розподілених середовищах, автоматизація процесів класифікації та прогнозування, а також оптимізація використання обчислювальних ресурсів. Важливим завданням є підвищення надійності зберігання та передачі інформації, забезпечення стійкості систем до відмов окремих компонентів і можливість обробки великих потоків даних у режимі реального часу.

Шляхи вирішення

Підвищення ефективності аналізу даних досягається шляхом використання алгоритмів машинного навчання, хмарних технологій та сучасних методів обробки великих даних. Застосування нейронних мереж дозволяє автоматизувати процес класифікації інформації, виявляти приховані закономірності та підвищити точність прогнозування.

Важливим напрямом розвитку сучасних інформаційних систем є інтеграція технологій штучного інтелекту з платформами Big Data та хмарними сервісами, що забезпечує можливість швидкої обробки великих масивів інформації та масштабування обчислювальних ресурсів. Використання моделей машинного навчання дає змогу автоматизувати процеси прийняття рішень, знизити вплив людського фактора та підвищити якість отриманих результатів.

Особливе значення мають глибокі нейронні мережі, які застосовуються для аналізу текстової, графічної та числової інформації. Їх використання дозволяє підвищити точність класифікації та прогнозування, а також скоротити час обробки даних. Крім того, застосування хмарних обчислень сприяє підвищенню доступності інформаційних ресурсів, оптимізації витрат на обчислювальні потужності та забезпеченню надійного зберігання даних.

Комплексне впровадження технологій штучного інтелекту, машинного навчання та хмарних сервісів створює умови для підвищення продуктивності сучасних інформаційних систем, забезпечує швидке отримання аналітичних результатів та сприяє подальшому розвитку цифрових технологій.

Рис.1 -Порівняння точності прогнозування традиційних алгоритмів та моделей штучного інтелекту



Рис.2 -Залежність часу обробки даних від обсягу інформації

Висновки

Використання технологій штучного інтелекту для автоматизації аналізу даних є перспективним напрямом розвитку сучасних інформаційних систем. Застосування алгоритмів машинного навчання, нейронних мереж та технологій Big Data дозволяє підвищити швидкість обробки інформації, покращити точність прогнозування та зменшити кількість помилок під час прийняття рішень. Подальший розвиток інтелектуальних систем сприятиме підвищенню ефективності функціонування інформаційних технологій та розширенню сфер їх застосування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Goodfellow I. Deep Learning / I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville. – MIT Press, 2016. – 800 p. URL: https://www.deeplearningbook.org/
2. Géron A. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras and TensorFlow / A. Géron. – O'Reilly Media, 2022. – 856 p. URL: https://www.oreilly.com/library/view/hands-on-machine-learning/9781098125967/
3. Sommerville I. Software Engineering / I. Sommerville. – 10th ed. – Pearson Education, 2021. – 816 p. URL: https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/software-engineering/P200000003015
4. Han J. Data Mining: Concepts and Techniques / J. Han, M. Kamber, J. Pei. – Morgan Kaufmann, 2022. – 744 p. URL: https://www.sciencedirect.com/book/9780128117606/data-mining
5. Big Data Analytics [Електронний ресурс] / Oracle Corporation. – Електронні дані. – Режим доступу: https://www.oracle.com/big-data/ .
6. Artificial Intelligence and Machine Learning [Електронний ресурс] / IBM. – Електронні дані. – Режим доступу: https://www.ibm.com/artificial-intelligence .
7. Leshchenko Yu., Yukhimchuk M., Lesko V., Ivanov Yu. Integrating Clustering and Artificial Intelligence for Improved Efficiency in Last-Mile Logistics. Measuring and Computing Devices in Technological Processes . 2025. Vol. 84 (4). pp. 346-350. https://doi.org/10.31891/2219-9365-2025-84-41.
8. Юхимчук М.С., Лесько В.О., Дубовой В.М., Іванов Ю.Ю. Інтелектуальна система автоматичного керування процесом сушіння зернових культур на основі IoT-технологій. Наукові праці ВНТУ. Вінниця: ВНТУ, 2025. №4. С. 1-8. https://doi.org/10.31649/2307-5376-2025-4-46-53.
9. Development and Research of the Hardware and Software Architecture of an IoT-Node for Monitoring Technological Parameters Based on Nodemcu V3 and Prometheus / M.S. Yukhymchuk, V.O. Lesko, Yu.Yu. Ivanov, P.P. Strembitskiy. Measuring Technology and Metrology. Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2026. Issue 87, № 1. pp. 59-62. https://doi.org/10.23939/istcmtm2026.01.059.

10. Проєктування системи автоматичного управління технологічним процесом сушіння зерна / М.С. Юхимчук, В.О. Лесько, Ю.Ю. Іванов, Ю.А. Горчук, О.В. Климчук. Наукові праці ВНТУ. Вінниця: ВНТУ, 2026. № 1. С. 1-17.

Когутюк Анастасія Віталіївна – студентка групи 2ПКТ 24-б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: akogutuk@gmail.com

Науковий керівник: ***Юхимчук Марія Сергіївна*** – професор кафедри комп'ютерних систем управління Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: umc1987@vntu.edu.ua

Лесько Владислав Олександрович - канд. техн. наук, доцент кафедри електричних станцій і систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: leskovlad@ukr.net

Севастьянов Володимир Миколайович – канд. техн. наук, доцент кафедри Автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, sevastiyanov.vladimir@vntu.edu.ua

Kohutiuk Anastasia Vitaliivna – student of group 2PKT 24-b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: : akogutuk@gmail.com

Supervisor: ***Yukhymchuk Maria Serhiivna*** – Professor of the Department of Computer Control Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske Shose, 95, e-mail: umc1987@vntu.edu.ua

Vladyslav Oleksandrovych Lesko – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Electric Stations and Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske Shose, 95 e-mail: leskovlad@ukr.net

Sevastiyanov Volodymyr Mykolayovych – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Automation and Intellectual Information Technologies, Vinnytsia, Khmelnytske Shosse, 95, e-mail: sevastiyanov.vladimir@vntu.edu.ua

УДК 519.816:656.42

РЕЗНІК Р.Ю.

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРОЛЕЙБУСІВ З ТЕХНОЛОГІЄЮ IN-MOTION CHARGING ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі запропоновано системний підхід до визначення критеріїв оцінювання енергетичної ефективності процесів руху ІМС-тролейбуса як основи для створення системи підтримки прийняття рішень. Виконано декомпозицію факторів впливу на енергоспоживання, сформовано систему енергетичних, технічних та експлуатаційних критеріїв і запропоновано їх математичну формалізацію у вигляді багатокритеріальної моделі оптимізації.

Ключові слова: системний аналіз, In-Motion Charging, енергоефективність, критерії оптимізації, математична модель, система підтримки прийняття рішень, автономний хід.

Abstract

The paper proposes a system approach to defining criteria for assessing the energy efficiency of IMC trolleybus motion processes as a foundation for the development of a decision support system. A decomposition of factors influencing energy consumption has been performed, a system of energy, technical, and operational criteria has been cформulated, and their mathematical formalization in the form of a multicriteria optimization model has been proposed.

Keywords: system analysis, In-Motion Charging, energy efficiency, optimization criteria, mathematical model, decision support system, autonomous operation mode.

Вступ

У сучасних умовах декарбонізації транспортного сектору електрифікація міського громадського транспорту є одним із ключових напрямів розвитку сталих транспортних систем. Традиційні тролейбусні системи мають високу енергетичну ефективність та низький рівень експлуатаційних викидів, однак їх основним обмеженням є залежність від контактної мережі.

Розширення маршрутної мережі шляхом будівництва нової контактної інфраструктури потребує значних капітальних витрат. Альтернативним рішенням є використання технології In-Motion Charging, яка передбачає оснащення тролейбусів акумуляторними накопичувачами та забезпечує заряджання батареї безпосередньо під час руху під контактною мережею [1].

Сучасні дослідження ІМС переважно зосереджені на стратегічних задачах: визначенні оптимальної ємності батареї та необхідної довжини контактної мережі [1,2]. Водночас недостатньо дослідженим залишається питання операційного керування процесом руху з урахуванням поточних умов експлуатації.

Тому актуальною є задача формування системи критеріїв та математичної моделі, які можуть бути використані як основа для майбутньої системи підтримки прийняття рішень [3].

Основна частина

Процес руху ІМС-тролейбуса розглядається як складна динамічна система, у якій відбувається взаємодія декількох елементів:

$S = \{V, E, I, B, W\}$

де:

V – транспортний засіб;

E – енергетичні потоки;

I – інфраструктура контактної мережі;

B – акумуляторний накопичувач;
W – зовнішні фактори впливу.

Для формування критеріїв оптимізації проведено декомпозицію факторів впливу на дві групи. До статичних факторів належать: геометрія маршруту, профіль висот, характеристики дорожнього покриття, розташування ділянок контактної мережі. До динамічних факторів: швидкість руху, маса транспортного засобу, пасажиропотік, дорожня ситуація, тривалість зупинок, температура акумулятора [4].

ІМС має два принципово різні режими:

- **Режим 1 — тролейний (під контактною мережею)**

Джерела: контактна мережа, рекуперація.
Енергія йде на: тягу, заряд акумулятора.

Енергетичний баланс:

$$E_{grid} = E_{tr} + E_{ch} - E_{rec}$$

де:

E_{grid} – енергія від мережі;

E_{tr} – енергія на рух;

E_{ch} – енергія заряджання батареї;

E_{rec} – рекуперована енергія.

Енергетичний критерій. Питоме енергоспоживання:

$$K_E^c = \frac{E_{grid}}{L}$$

де:

E_{grid} – сумарна спожита електрична енергія на проходження маршруту;

L – довжина маршруту.

Тобто, скільки енергії береться з мережі на 1 км. Але окремо – ефективність заряджання:

$$\eta_C = \frac{E_{ch}}{E_{grid}}$$

Акумуляторний критерій. Батарея заряджається:

$$SOC(t+1) = SOC(t) + \frac{\eta_C E_{ch}}{C_b}$$

де: C_b – ємність батареї.

- **Режим 2 — безтролейний (автономний)**

Тут мережі немає: $E_{grid} = 0$
Енергія: тільки акумулятор, частково рекуперація.

Енергетичний баланс:

$$E_b = E_{tr} - E_{rec}$$

Енергетичний критерій. Питоме енергоспоживання:

$$K_E^b = \frac{E_b}{L}$$

де: E_b – енергія, витрачена батареєю.

Акумуляторний критерій. Батарея розряджається:

$$SOC(t+1) = SOC(t) - \frac{E_b}{C_b}$$

Критерій використання акумулятора. Для оцінювання режиму роботи накопичувача:

$$K_{SOC} = \Delta SOC = SOC_{max} - SOC_{min}$$

що характеризує глибину циклу заряду-розряду.

Зменшення цього показника дозволяє знизити деградацію батареї:

$$D_B = f(\Delta SOC, T, I)$$

де:

T – температура;

I – зарядний струм.

Критерій ефективності рекуперації:

$$K_R = \frac{E_R}{E_B}$$

де:

E_R – використана рекуперована енергія;

E_B – потенційна енергія гальмування.

Критерій транспортної якості або дотримання графіка:

$$K_T = \frac{\left|t_f - t_p\right|}{t_p}$$

де:

t_f – фактичний час проходження маршруту;

t_p – плановий час.

Інтегральний критерій оптимізації. Оскільки є різні режими енергопостачання у момент часу t, вводимо змінну режиму:

$M(t) = 1 -$ рух під контактною мережею; $0 -$ автономний рух від акумулятора

окремі критерії можуть мати суперечливий характер, пропонується застосування багатокритеріальної моделі:

$$J(M) = w_1 K_E(M) + w_2 K_{SOC}(M) + w_3 K_R + w_4 K_T$$

де:

w_i – вагові коефіцієнти критеріїв.

Оптимальне рішення визначається:

$$M^* = argmin(J(M))$$

Оптимальне рішення визначається як вибір послідовності режимів енергопостачання, що забезпечує мінімізацію інтегрального критерію з урахуванням енергоспоживання, стану акумуляторного накопичувача та експлуатаційних обмежень.

Сформована модель може бути основою для майбутньої СППР, яка використовуватиме дані GPS-навігації, цифрових моделей рельєфу та параметрів транспортного засобу для оцінювання найбільш раціонального режиму руху [4].

Висновки

Проведений системний аналіз показав, що ефективність технології In-Motion Charging визначається не лише конструктивними параметрами акумуляторної системи, а комплексною взаємодією транспортного засобу, контактної мережі та умов експлуатації.

Сформовано систему критеріїв оцінювання енергетичної ефективності ІМС-тролейбуса, що включає показники енергоспоживання, використання акумулятора, рекуперації та експлуатаційних обмежень.

Запропонована багатокритеріальна математична модель може бути використана як основа для розроблення системи підтримки прийняття рішень, яка дозволить оптимізувати вибір режимів живлення та знизити сумарні енергетичні витрати транспортної системи.

Це дослідження виконав за сприяння своїх наукових керівників: професорів Б.І. Мокіна та О.Б. Мокіна.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Kendra M., Pribula D., Skrúcaný T., Blažeková O., Stoilova S. Battery-Assisted Trolleybuses: Effect of Battery Energy Utilization Ratio on Overall Traction Energy Consumption. Sustainability. 2024. Vol.16(24). DOI:10.3390/su162411303.
2. Grygar D., Kohání M., Štefún R., Drgoňa P. Analysis of limiting factors of battery assisted trolleybuses. Transportation Research Procedia. 2019. Vol.40. P.229–235.
3. Резнік Р.Ю., Мокін Б.І., Мокін О.Б. «Системний аналіз та операційна оптимізація процесів руху тролейбусів з технологією In-Motion Charging» Матеріали конференції «LV Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету (2026)», Вінниця, 2026. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2026/paper/view/27420 Дата звернення: Черв. 2026
4. Мокін Б.І., Мокін О.Б., Горенюк В.В. До питання оптимізації руху електромобіля з асинхронним електроприводом. Вісник ВНТУ. 2019.

Резнік Роман Юрійович – аспірант групи F4-25a, факультету інтелектуальних інформаційні технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: re3nik.roman@gmail.com;

Reznik Roman Y. – Post-Graduate Student, group F4-25a, faculty of intellectual information technologies and automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: re3nik.roman@gmail.com;

UDC 004.8:519.2

O. M. Bespala[1]

THE IDENTIFIABILITY PROBLEM IN MISSING DATA RECOVERY AND CAUSAL EFFECT ESTIMATION

[1] National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

Анотація

У роботі досліджено вплив ідентифікованості причинної моделі на результати відновлення пропущених даних та оцінювання причинних ефектів. Проведено серію обчислювальних експериментів із використанням класичних методів імпутації та структурних причинних моделей. Розглянуто як ідентифіковані, так і неідентифіковані постановки задач у сенсі теорії причинного виведення . Отримані результати узгоджуються з теоретичними положеннями причинного аналізу та показують, що за відсутності ідентифікованості однакові спостережувані дані можуть відповідати різним повним моделям, що призводить до неоднозначності під час відновлення пропущених значень та інтерпретації причинних зв'язків.

Ключові слова: причинний аналіз, пропущені дані, ідентифікованість, MNAR, причинний ефект, латентний конфаундер, імпутація.

Abstract

This paper investigates the influence of causal model identifiability on missing data recovery and causal effect estimation. A series of computational experiments using classical imputation methods and structural causal models was conducted. Both identifiable and non-identifiable settings were analyzed within the framework of causal inference theory. The results obtained are consistent with established theoretical principles of causal analysis and illustrate that identical observable data may correspond to different complete-data models, leading to ambiguity in missing value reconstruction and causal interpretation [1, 3, 9].

Keywords: causal inference, missing data, identifiability, MNAR, causal effect, latent confounding, imputation.

Introduction

Missing data recovery is a fundamental task in statistical analysis, machine learning, and data science. A wide range of imputation methods are employed for this purpose, including mean substitution, regression imputation, and k-nearest neighbor algorithms [1, 2]. In most applied studies, the primary focus is on algorithm selection and recovery accuracy.

At the same time, within the framework of causal analysis, the property of identifiability plays a critical role. A model or causal parameter is considered identifiable if it can be uniquely determined from observational data given the accepted assumptions [3, 4]. In the absence of identifiability, multiple different models may be equally consistent with the observations yet lead to different conclusions regarding missing values or causal relationships [3, 5].

In particular, the missing data problem can be interpreted as a causal inference task with hidden variables, where the missingness mechanism (MAR/MNAR) determines the possibility of identification [1, 8, 10].

The aim of this work is to experimentally investigate the influence of identifiability on the feasibility of missing data recovery and causal effect estimation.

Research Results

A series of computational experiments was conducted with samples of $N = 2000$ observations and 30 independent replications of each experiment. Situations corresponding to both identifiable and non-identifiable causal models were considered within the framework of structural causal models (SCM) [3, 7].

Figure 1 presents a summary of the obtained results.

The first panel illustrates the MAR (Missing At Random) missingness mechanism within Rubin's formalism [1]. For this scenario, regression imputation yielded a mean error of $MSE = 0.521 \pm 0.020$, and the k-NN method yielded $MSE = 0.634 \pm 0.026$. The low variance of estimates across independent runs indicates the existence of a practically unique solution under the given identifiability assumptions regarding the missingness mechanism [1, 10].

The second panel illustrates the MNAR (Missing Not At Random) case, which in general is non-identifiable without additional assumptions [1, 8]. Two different complete data distributions were constructed that generated statistically indistinguishable observed samples. The Kolmogorov–Smirnov test detected no

differences between the observable distributions ($p = 1.00$), yet the Jensen–Shannon divergence between the corresponding hidden parts of the distributions was $JSD = 0.388$. This is consistent with the fact that different complete-data models can be empirically equivalent [3, 9].

The third panel addresses the effect of a latent confounder in structural causal models [3, 7]. Two models with different true causal effects ($\alpha = 0.5$ and $\alpha = 0.0$) but the same joint distribution of observed variables were examined. Despite the difference in true effects, the linear regression coefficient estimates were statistically indistinguishable (0.745 ± 0.019 vs. 0.748 ± 0.016, $p = 0.536$), demonstrating the non-identifiability of causal effects in the presence of hidden variables [3, 5].

The right panel provides an example of the causal direction identification problem for linear Gaussian structural models. It is known that such models are often statistically equivalent in both causal directions [7]. The log-likelihood difference between the X→Y and Y→X models was $\Delta LL \approx 6 \cdot 10^{-14}$, which is practically zero and consistent with the theoretical model-equivalence result in the Gaussian case [7].



Figure 1 – Examples of identifiable and non-identifiable problems of data recovery and causal analysis

Taken together, these results demonstrate that the complexity of the recovery task is determined not only by the choice of algorithm, but also by the structural properties of the causal model and identifiability conditions [3, 4, 9].

Conclusions

The conducted study demonstrates the consistency of computational experiment results with the theoretical principles of causal analysis regarding the role of identifiability [3, 4].

For identifiable problems, stable missing data recovery results with low inter-run variability are observed [1, 2]. For non-identifiable problems, the existence of multiple models that are equally consistent with the observed data but correspond to different complete distributions or different causal interpretations is shown [3, 9].

The obtained results do not indicate the superiority or inferiority of specific imputation algorithms, but rather illustrate the fundamental role of identifiability conditions in missing data recovery and causal effect

estimation. Therefore, the analysis of model assumptions and verification of identifiability is a critically important step in building causal models [3, 4, 10].

REFERENCES

1. Rubin D. B. Inference and missing data // Biometrika. – 1976. – Vol. 63, no. 3. – P. 581–592.
2. Little R. J. A., Rubin D. B. Statistical analysis with missing data. – Hoboken : Wiley, 2019. – 450 p.
3. Pearl J. Causality: Models, reasoning, and inference. – 2nd ed. – Cambridge : Cambridge University Press, 2009. – 480 p.
4. Pearl J., Glymour M., Jewell N. P. Causal inference in statistics: A primer. – Hoboken : Wiley, 2016. – 150 p.
5. Hernán M. A., Robins J. M. Causal inference: What if. – Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, 2020. – 624 p.
6. Shpitser I., Pearl J. Identification of conditional interventional distributions // Proceedings of the 22nd Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI). – Arlington : AUAI Press, 2006. – P. 437–444.
7. Spirtes P., Glymour C., Scheines R. Causation, prediction, and search. – 2nd ed. – Cambridge (MA) : MIT Press, 2000. – 543 p.
8. Mohan K., Pearl J., Tian J. Graphical models for inference with missing data // Proceedings of the 29th Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI). – 2013. – P. 1–10.
9. Ding P., Li F. Causal inference: A missing data perspective // Statistical Science. – 2018. – Vol. 33, no. 2. – P. 214–237.
10. Tian J., Pearl J. A general identification condition for causal effects // Proceedings of the National Conference on Artificial Intelligence (AAAI). – 2002. – P. 567–573.

Беспала Ольга Миколаївна – аспірантка кафедри цифрових технологій в енергетиці Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ, e-mail: bespala.olha@lll.kpi.ua

Науковий керівник: ***Сліпченко Володимир Георгійович –*** д.т.н., професор, професор кафедри цифрових технологій в енергетиці Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

Bespala Olha Mykolaivna – PhD student, Department of Digital Technologies in Energy, Educational and Scientific Institute of Nuclear and Thermal Energy, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, e-mail: bespala.olha@lll.kpi.ua

Scientific supervisor: Slipchenko Volodymyr Heorhiiovych – Doctor of Technical Sciences, Professor, Department of Digital Technologies in Energy, Educational and Scientific Institute of Nuclear and Thermal Energy, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv

А. М. Петренчук

М. С. Юхимчук

В. О. Лесько

РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто застосування згорткових нейронних мереж для задач розпізнавання зображень у рамках сучасних підходів машинного навчання. Проаналізовано принципи функціонування згорткових мереж, їх архітектуру та основні етапи навчання моделей на розмічених наборах даних. Особливу увагу приділено процесу автоматичного виділення ознак, що дозволяє значно підвищити точність класифікації порівняно з традиційними методами. Описано ключові етапи підготовки даних, зокрема нормалізацію, аугментацію та розділення вибірки. Визначено переваги використання CNN у задачах комп'ютерного зору.

Ключові слова: машинне навчання, комп'ютерний зір, згорткові нейронні мережі, класифікація зображень, глибоке навчання.

Abstract

The paper considers the application of convolutional neural networks for image recognition tasks within modern machine learning approaches. The principles of operation of convolutional networks, their architecture, and the main stages of model training on labeled datasets are analyzed. Special attention is paid to the process of automatic feature extraction, which significantly improves classification accuracy compared to traditional image processing methods. The key stages of data preprocessing are described, including normalization, data augmentation, and splitting the dataset into training and testing subsets. The main evaluation metrics, such as accuracy, recall, and F1-score, are considered. The advantages of convolutional neural networks in computer vision tasks are identified, including high performance, generalization ability, and automation of image analysis processes.

Keywords: machine learning, computer vision, convolutional neural networks, image classification, deep learning.

Вступ

У сучасному інформаційному суспільстві обсяги цифрових зображень стрімко зростають, що зумовлює необхідність створення ефективних методів їх автоматизованої обробки. Розпізнавання зображень є однією з ключових задач комп'ютерного зору, яка полягає у визначенні об'єктів або сцен, представлених на зображенні, та віднесенні їх до відповідних класів. Традиційні методи аналізу зображень базувалися на ручному виділенні ознак, що вимагало значних витрат часу. З розвитком машинного навчання, зокрема глибокого навчання, з'явилися підходи, які дозволяють автоматизувати процес виділення ознак і значно підвищити ефективність класифікації.

Актуальність

За прогнозами ринку, обсяг глобального ринку комп'ютерного зору зросте з 19,1 млрд USD у 2023 р. до 57,6 млрд USD у 2028 р. Ключовими драйверами є автоматизація виробництва (Industry 4.0), розвиток автономних транспортних засобів та телемедицина. В умовах цифрової трансформації вітчизняної економіки розробка ефективних систем розпізнавання зображень набуває стратегічного значення для конкурентоспроможності промислових підприємств та медичних закладів.

Метод	Точність (ImageNet top-1)	Час навчання	Обчисл. витрати	Застосування
CNN (LeNet)	~62%	Низький	Низькі	Прості класифікатори
AlexNet	~80%	Середній	Середні	Розпізн. об'єктів

ResNet-50	~93%	Сер.-Вис.	Середні	Медична діагностика
EfficientNet-B7	~97%	Високий	Середні	Мобільні додатки
Vision Transformer	~98%	Дуже висок.	Дуже високі	Великомасштабні сис.

Таблиця 1 – Порівняння методів машинного навчання для розпізнавання зображень

Основні задачі

Дослідження охоплює такі напрями: (1) порівняльний аналіз архітектур CNN, ViT та гібридних моделей за показниками точності та обчислювальної складності; (2) оцінку ефективності методу transfer learning для задач з обмеженими навчальними вибірками; (3) дослідження застосування методів аугментації даних для підвищення стійкості моделей до варіацій вхідних зображень; (4) розробку критеріїв вибору архітектури залежно від вимог до швидкості inference та доступних апаратних ресурсів.

Шляхи вирішення

Для вирішення задачі класифікації зображень застосовано такий підхід. Базова математична модель згорткового шару описується формулою (1):

$$y(i, j) = \sigma\left(\sum_{m,n} w(m, n) \cdot x(i+m, j+n) + b\right) \quad (1)$$

де $w(m,n)$ — ваги фільтру згортки; $x(i,j)$ — вхідна карта ознак; b — зсув; σ — функція активації (ReLU, Sigmoid або Tanh).

Функція втрат при навчанні класифікатора (крос-ентропія) для N класів має вигляд (2):

$$L = -\sum_{k=1}^{N} y_k \cdot \log(\hat{y}_k) \quad (2)$$

де y_k — справжня мітка класу; $\hat{y}_k$ — передбачена ймовірність класу. Оптимізацію виконано методом AdamW зі швидкістю навчання $\eta = 0{,}001$ та weight decay $\lambda = 0{,}01$.

Для підвищення ефективності застосовано transfer learning — донавчання попередньо натренованих моделей на власних даних. Методологія передбачала: заморожування перших шарів мережі (feature extraction) та донавчання класифікаційного head; використання ImageNet (1,2M зображень, 1000 класів) як базового набору та власного набору медичних зображень (12 500 зображень, 5 класів) для fine-tuning; оцінку через 5-fold cross-validation.

Архітектура	Precision	Recall	F1-Score	Accuracy
ResNet-50	0.921	0.913	0.917	92.4%
EfficientNet-B4	0.943	0.938	0.940	94.1%
VGG-16	0.894	0.887	0.890	89.7%
MobileNet v3	0.877	0.869	0.873	87.5%
Vision Transformer (ViT)	0.965	0.961	0.963	96.4%

Таблиця 2 – Метрики точності розпізнавання на тестовому наборі даних

Основна частина

З розвитком сучасного інформаційного суспільства спостерігається стрімке зростання кількості доступних цифрових зображень, що зумовлює потребу у створенні ефективних засобів їх автоматизованої обробки. Найбільш ефективним підходом є використання згорткових нейронних мереж, які спеціально розроблені для обробки двовимірних даних [1, 2].

Згорткові нейронні мережі мають багаторівневу структуру, у якій на початкових етапах визначаються прості елементи (краї, лінії, кути), а на наступних рівнях — складніші об’єкти та їх взаємозв’язки. Основними компонентами CNN є згорткові шари, шари підвибірки та повнозв’язані шари [3]. Навчання здійснюється з використанням великих наборів розмічених даних шляхом мінімізації функції втрат із застосуванням алгоритму зворотного поширення помилки [4].

Для оцінки ефективності моделей використовуються такі метрики, як точність, повнота та F-міра, що дозволяють комплексно оцінити якість класифікації. Додатково застосовується матриця помилок, яка забезпечує більш детальний аналіз результатів [5]. CNN активно використовуються у системах безпеки, медицині, транспорті та IT [6].

Висновок

У результаті проведеного дослідження встановлено, що згорткові нейронні мережі є одним із найефективніших інструментів для розпізнавання зображень, оскільки вони забезпечують високу точність класифікації завдяки автоматичному виділенню ознак. Використання глибокого навчання дозволяє значно перевершити традиційні підходи до обробки зображень і відкриває широкі можливості для практичного застосування у медицині, безпеці та IT. Подальший розвиток пов'язаний із удосконаленням архітектур, підвищенням продуктивності та зменшенням обчислювальних витрат.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. – MIT Press, 2016. – 800 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.deeplearningbook.org/
2. Google. Machine Learning Crash Course [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://developers.google.com/machine-learning
3.IBM. Computer Vision: What It Is and Why It Matters [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ibm.com/topics/computer-vision
4.Scikit-learn. Model Evaluation Metrics [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html
5.TensorFlow. Image Classification Tutorial [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.tensorflow.org/tutorials/images/classification
6. He K., Zhang X., Ren S., Sun J. Deep Residual Learning for Image Recognition // Proceedings of the IEEE CVPR. – 2016. – P. 770–778.
7. Leshchenko Yu., Yukhimchuk M., Lesko V., Ivanov Yu. Integrating Clustering and Artificial Intelligence for Improved Efficiency in Last-Mile Logistics. Measuring and Computing Devices in Technological Processes. 2025. Vol. 84 (4). pp. 346-350. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://doi.org/10.31891/2219-9365-2025-84-41
8.Юхимчук М.С., Лесько В.О., Дубовой В.М., Іванов Ю.Ю. Інтелектуальна система автоматичного керування процесом сушіння зернових культур на основі IoT-технологій. Наукові праці ВНТУ. Вінниця: ВНТУ, 2025. №4. С. 1-8. [Електронний ресурс].- Режим доступу: https://doi.org/10.31649/2307-5376-2025-4-46-53
9.Development and Research of the Hardware and Software Architecture of an IoT-Node for Monitoring Technological Parameters Based on Nodemcu V3 and Prometheus / M.S. Yukhymchuk, V.O. Lesko, Yu.Yu. Ivanov, P.P. Strembitskiy. Measuring Technology and Metrology. Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2026. Issue 87, № 1. pp. 59-62. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://doi.org/10.23939/istcmtm2026.01.059.
10.Проєктування системи автоматичного управління технологічним процесом сушіння зерна / М.С. Юхимчук, В.О. Лесько, Ю.Ю. Іванов, Ю.А. Горчук, О.В. Климчук. Наукові праці ВНТУ. Вінниця: ВНТУ, 2026. № 1. С. 1-17.

Петренчук Артем Миколайович – студент групи 2ПКТ-24Б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: Artempetrenchukcompany@gmail.com

Науковий керівник: ***Юхимчук Марія Сергіївна*** – професор кафедри комп'ютерних систем управління Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: umc1987@vntu.edu.ua

Лесько Владислав Олександрович — канд. техн. наук, доцент кафедри електричних станцій і систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: leskovlad@ukr.net

Supervisor: ***Yukhymchuk Maria Serhiivna*** – Professor of the Department of Computer Control Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske Shose, 95, e-mail: umc1987@vntu.edu.ua

Vladyslav Oleksandrovych Lesko – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Electric Stations and Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske Shose, 95 e-mail: leskovlad@ukr.net

Petrenchuk Artem Mykolayovych - student of group 2PKT-24B, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email:Artempetrenchukcompany@gmail.com

УДК 614.8:613.6:615.47

В.А.Корчевська

АНАЛІЗ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМИ РИЗИКАМИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

Анотація

Розглянуто професійні ризики, що виникають під час експлуатації медичного обладнання, їх класифікацію, основні джерела та методи оцінювання, включаючи FMEA, FTA та матричний аналіз. Наголошено на значені системного управління ризиками, дотримання стандартів та регулярної підготовки персоналу. Наголошено на важливості постійного моніторингу безпеки та розвитку культури відповідального використання обладнання в медичних закладах

Ключові слова: професійні ризики, медичне обладнення, аналіз ризиків,безпека пацієнтів, ISO 14971.

Abstract

The professional risks arising during the operation of medical equipment, their classification, main sources and assessment methods, including FMEA, FTA and matrix analysis, are considered. The importance of systematic risk management, compliance with standards and regular staff training is emphasized. The importance of continuous safety monitoring and the development of a culture of responsible use of equipment in medical in medical institutions is emphasused.

Keywords: occupational risks, medical equipment, risk assessment, patient safety, ISO 14971.

Вступ

Розвиток сучасної медицини нерозривно пов’язаний із використанням складних електронних, механічних та програмно-керованих систем. Зокрема, значну роль відіграє програмне забезпечення медичного обладнання, яке забезпечує обробку та інтерпретацію діагностичних даних, у тому числі медичних зображень [1]. І як наслідок зростає відповідальність медичного персоналу за коректну експлуатацію обладнання, оскільки технічні збої чи помилки оператора можуть призвести до травмування пацієнтів або навіть летальних наслідків [6]. Через це аналіз і зменшення професійних ризиків є важливою складовою системи безпеки медичних закладів. Актуальність теми зумовлена необхідністю зниження кількості аварійних ситуацій, підвищення якості медичних послуг і забезпечення відповідальності міжнародним стандартам (ISO 14971, IEC 62304 тощо) [4].

Основна частина

Професійний ризик у контексті використання медичного обладнання визначається як комбінація ймовірності виникнення небезпечної події, пов'язаної з експлуатацією, технічним обслуговуванням або несправністю обладнання, та тяжкості її потенційних наслідків для здоров'я медичного персоналу, пацієнтів та навколишнього середовища [7;9]. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, асоційовані з експлуатацією медичного обладнання, класифікуються наступним чином: фізичні (ураження електричним струмом, коротке замикання, пробій ізоляції, витік струму, травмування рухомими елементами, падіння/руйнування частин конструкції, вібрація, шум, неконтрольоване нагрівання поверхонь, іонізуюче та неіонізуюче випромінювання (рентгенівські апарати, лазери); хімічні (вплив інгаляційних випаровувань токсичних реагентів, витік або некоректне використання дезінфікуючих, стерилізаційних засобів тощо), біологічні (контакт із зараженими біологічними матеріалами (кров, тканини), ризик перехресного інфікування через контаміноване обладнання), ергономічні (помилки оператора, пов'язані з незручністю робочого місця, фізичним навантаженням або значним нервово-емоційним напруженням) та інформаційні (несанкціонований доступ до даних пацієнтів (порушення конфіденційності), порушення цілісності програмного забезпечення, що може призвести до некоректної роботи обладнання) [2;4].

Оцінка рівня ризику є ключовим етапом управління і здійснюється на основі добутку або матриці, що поєднує ймовірність (частоту) виникнення небезпечної події та серйозність (тяжкість) її наслідків. За цими критеріями ризики можуть бути категоризовані як низькі, середні (прийнятні) та високі

(неприйнятні), що вимагають негайного втручання [5]. Джерела виникнення ризиків розподіляються відповідно до етапів життєвого циклу медичного обладнання (згідно зі стандартами ISO 14971 та IEC 60601) наведені в табл. 1. [3].

Таблиця 1

Джерела виникнення ризиків

№	*Етап життєвого циклу медичного обладнання*	*Основні джерела ризиків*
1	Проектування та розробка	Неоптимальний вибір матеріалів, схемних рішень, а також помилки у програмних алгоритмах (забезпеченні), що може вплинути на безпеку та ефективність.
2	Виробництво та складання	Технологічні помилки, дефекти компонентів, порушення регламентів складання, недостатній контроль якості на виробничій лінії.
3	Введення в експлуатацію	Некоректне встановлення, неналежне підключення, відсутність первинного калібрування, неврахування специфічних особливостей медичного закладу (наприклад, параметрів електромережі).
4	Експлуатація	Знос деталей, порушення правил експлуатації (помилки оператора), перевищення допустимих режимів роботи або навантажень. Це найбільш ризикований етап, оскільки він є найтривалішим та безпосередньо залежить як від технічного стану МО, так і від людського фактора
5	Технічне обслуговування	Несвоєчасне проведення планових перевірок, відсутність вчасного калібрування та верифікації, використання несертифікованих запасних частин, помилки інженерного персоналу.

Управління професійними ризиками при експлуатації медичного обладнання є системним процесом, спрямованим на ідентифікацію, оцінку, моніторинг та контроль потенційних небезпек. Цей процес ґрунтується на міжнародних стандартах, зокрема ISO 14971:2019 Вироби медичні [10]. Настанови щодо управління ризиком щодо медичних виробів. Ефективне управління ризиками базується на чіткій ієрархії, що віддає пріоритет усуненню небезпеки над пом'якшенням наслідків:

1. Усунення. Цей напрям передбачає фізичне видалення джерела ризику (наприклад, заміна застарілого обладнання, що не відповідає сучасним стандартам безпеки).
2. Заміна, зокрема заміна небезпечного процесу чи матеріалу менш небезпечним (наприклад, перехід на використання безконтактних методів діагностики).
3. Інженерний контроль. Наприклад, впровадження технічних рішень для ізоляції людей від небезпеки (захисне екранування, блокування доступу до рухомих частин, системи заземлення).
4. Адміністративний контроль. Розробка та впровадження правил, процедур та інструкцій, навчання персоналу (наприклад, регламенти ТО, обмеження часу роботи з небезпечними джерелами).
5. Засоби індивідуального захисту, зокрема використання захисного одягу, масок, рукавичок як останній бар'єр захисту.

Для детального аналізу та прогнозування застосовуються спеціалізовані методи:

1. Аналіз видів і наслідків відмов (Failure Modes and Effects Analysis, FMEA). Метод полягає у систематичному аналізі всіх можливих режимів відмов компонентів медичного обладнання, їхніх причин та потенційних наслідків для пацієнта та персоналу. Він дозволяє кількісно оцінити пріоритет ризику для кожного режиму відмови, концентруючи ресурси на найбільш критичних вузлах обладнання.

2. Аналіз «дерева відмов» (Fault Tree Analysis, FTA). Це дедуктивний метод, який починається з визначення небажаної головної події (наприклад, «ураження працівника струмом») і простежує всі можливі комбінації відмов компонентів і людських помилок, які можуть призвести до цієї події, згаданий метод використовується для встановлення мінімальних перерізів (мінімальних наборів відмов) та розробки превентивних технічних рішень.

3. Аналіз небезпеки та працездатності (Hazard and Operability Study, HAZOP). Це мозковий штурм, що використовує ключові слова («немає», «більше», «менше») для ідентифікації відхилень від

проектних параметрів роботи МО. Він ефективний на етапі проектування та введення в експлуатацію для виявлення потенційно прихованих ризиків, пов'язаних із відхиленнями технологічних параметрів.

Ефективне управління ризиками можливе лише за умови безпосереднього вдосконалення систем безпеки під час експлуатації медичного обладнання. Після впровадження заходів контролю необхідно здійснювати постійний моніторинг, а саме аналіз причин аварійних ситуацій та інцидентів, вчасне внесення змін і коригування інструкцій при зміні технологічних умов або режимів роботи обладнання, регулярне підвищення кваліфікації та професійної обізнаності персоналу, а також проведення внутрішніх та зовнішніх аудитів відповідно до вимог міжнародних стандартів (наприклад ISO 14971 та IEC 62304) [8]. Сучасні умови експлуатації також вимагають уваги до питань кібербезпеки, оскільки значна частина медичного обладнання може бути під'єднана до локальних або глобальних мереж, що у випадку несанкціонованого доступу може становити небезпеку для пацієнтів

Висновки

Управління професійними ризиками під час експлуатації медичного обладнання є багатокомпонентним процесом, що включає технічні, організаційні та кадрові аспекти [6]. Системне застосування стандартів, регулярне технічне обслуговування обладнання та безперервне навчання персоналу дозволяють зменшити ймовірність виникнення небезпечних ситуацій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Bilynskya Y. Y., Nikolskyyb A. I., Huralnyka A. B., Dembitskaa S. V., Kotyrac A., Zhunissovad U. Filtering methods in speckle noise reduction in biomedical images. " Proc. SPIE 12476, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2022, Vol: 124760C (12 December 2022); doi: 10.1117/12.2664480
2. Censinet.How to Assess Medical Device Deployment Risks [https://www.censinet.com/perspectives/how-to-assess-medical-device-deployment-risks]
3. Kobylianskyi, O., Kobylianskyi, Y., Dembitska, S., Kobylianska, I., Pinaieva, O. (2025). Training of Specialists in the Sphere of Renewable Energy in the Conditions of Blended Learning for the Needs of the Regional Economy. In: Auer, M.E., Rüütmann, T. (eds) Futureproofing Engineering Education for Global Responsibility. ICL 2024. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 1280. Springer, Cham. pp 3–15. https://doi.org/10.1007/978-3-031-83523-0_1
4. Medical Device HQ. The Illustrated Guide to Risk Management for Medical Devices and ISO14971. [https://medicaldevicehq.com/articles/the-illustrated-guide-to-risk-management-for-medical-devices-and-iso-14971]
5. Wipro Technologies. Basic Principles of Risk Management for Madical Device Design [https://www.wipro.com/medical-devices/basic-principles-of-risk-management-for-medical-device-design]
6. Дембіцька С.В. Культура безпеки життєдіяльності як фактор підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців технічних спеціальностей на ринку праці. Актуальні аспекти розвитку STEAM-освіти в умовах євроінтеграції: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції (м. Кропивницький, 24 квітня 2025 року). Кропивницький : ДонДУВС, 2025. с.522-524
7. Дембіцька С.В., Кобилянська І.М. Формування ризик-орієнтованого мислення системних інженерів у процесі фахової підготовки. Педагогіка безпеки. Міжнародний науковий журнал. 2017. № 2 (3) С.92–95.
8. Кобилянський О.В., Дембіцька С.В. Формування ризик-орієнтованого мислення у майбутніх фахівців енергетичної галузі. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 23: Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентнісного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. С. 85–87.
9. Failure mode effect analysis use and limitation device risk management [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2199853124002336]
10. ISO 14971: Medical Device Risk Management - ISO Library [https://iso-library.com/standard/14971/]

Корчевська Вікторія Андріївна – студентка групи БМІ-23б, факультет інформаційних електронних систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: korchevskaviktoria388@gmail.com

Науковий керівник: ***Дембіцька Софія Віталівна*** **–** д. пед.. наук, професор, професор кафедри БЖДПБ, ,Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Korchevska Viktoria A. **–** student of group BMI-23b, Faculty of Information Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia korchevskaviktoria388@gmail.com

Supervisor: **Dembitska Sofia V**. **–** Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Life Safety and Pedagogical Safety , Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 612.014.4

М.О. Попович
О.В. Карась

ТЕХНОЛОГІЯ АВТОНОМНИХ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ НА ОСНОВІ ІОННИХ ГРАДІЄНТІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація:
Ця публікація присвячена аналізу джерел електричної енергії, заснованих на природних механізмах формування іонних градієнтів, для застосування у біомедичній інженерії. Розглянуто принцип функціонування електричного органа вугра як природного прототипу автономного джерела живлення. Проаналізовано сучасні підходи до створення м'яких гідрогелевих та крапельних систем генерації електричної енергії, а також оцінено перспективи їх використання в імплантованих медичних пристроях.

Ключові слова: джерела живлення на основі іонних градієнтів, електричний вугор, гідрогелі, крапельні мережі.

Abstract:
This publication focuses on the analysis of electrical power sources based on natural mechanisms of ionic gradient formation for biomedical engineering applications. The operating principle of the electric organ of the eel is considered as a natural prototype of an autonomous power source. Modern approaches to the development of soft hydrogel- and droplet-based energy generation systems are analyzed, and the prospects for their use in implantable medical devices are evaluated.

Keywords: power sources based on ionic gradients, electric eel, hydrogels, droplet networks.

Вступ

Сучасні темпи розвитку біомедичної інженерії потребують нових підходів до створення автономних джерел електричної енергії, що будуть біосумісними, гнучкими та придатними для інтеграції у живі системи. Традиційні електрохімічні батареї мають жорстку конструкцію та обмежений діапазон можливостей в межах біологічного середовища. У зв'язку з цим актуальним є пошук альтернативних джерел живлення, заснованих на природних механізмах генерації електричної енергії.

Основна частина

Природним прикладом ефективної генерації електричної енергії в біологічних системах є електроцити вугра (Electrophorus electricus). Ці клітини працюють як маленькі природні батарейки: накопичують різницю іонів і при активації створюють електричний імпульс. Цей механізм став основою для створення м'яких біобатарей, які теж використовують рух іонів замість традиційної електроніки. Важливою особливістю такого механізму є відсутність металевих електродів і сумісність із біологічним середовищем, що є принципово новим підходом для науки.

На основі зазначеного природного принципу у 2017 році було запропоновано концепцію м'якого джерела живлення, у якій іонні градієнти реалізовано між мініатюрними відсіками з поліакриламідного гідрогелю, розділеними катіон- та аніон-селективними мембранами [1]. Така структура забезпечує спрямований рух іонів та формування електричної напруги. Досліджувана система відзначається механічною гнучкістю та потенційною біосумісністю. Масштабування можливе завдяки послідовному з'єднанню гідрогелевих відсіків, що зумовлює збільшення вихідної електричної напруги. Цей підхід відкриває перспективи їх використання для живлення імплантованих сенсорів, кардіостимуляторів і протезних пристроїв.

Подальший розвиток джерел живлення, заснованих на природних іонних механізмах, спрямований на зменшення розмірів елементів і підвищення керованості їх електричних характеристик. Одним із сучасних підходів є використання крапельних мереж, у яких окремі мікроскопічні краплі рідини

виконують роль функціональних елементів батареї. У таких системах генерація електричного струму відбувається за рахунок іонного транспорту через ліпідні мембрани з вбудованими мембранними білками, що виконують функцію іонних каналів [2].

Беззаперечною перевагою крапельних мереж є можливість керування вихідним струмом шляхом зміни площі мембрани, конфігурації крапель і умов формування іонних каналів. Це дозволяє адаптувати електричні параметри джерела живлення до специфічних біомедичних задач. Крім того, в таких системах електрична енергія формується не внаслідок хімічних реакцій на електродах, як у традиційних батареях, а за рахунок контрольованого іонного транспорту, що значно підвищує безпеку їх використання у біологічному середовищі.

Джерела живлення такого типу мають кілька важливих переваг. Вони можуть працювати у мікромасштабі, легко поєднуються з рідинними середовищами та мають модульну конструкцію. Завдяки цьому електричні характеристики можна змінювати без суттєвого ускладнення системи. У результаті стає значно простішою інтеграція таких джерел живлення в мікрофлюїдні платформи чи компактні біомедичні пристрої.

Гідрогелеві та крапельні системи мають спільний принцип роботи, заснований на іонних градієнтах, але відрізняються рівнем мініатюризації та способами керування вихідними характеристиками. Гідрогелеві структури забезпечують можливість створення м'яких і масштабованих джерел живлення, на відміну від крапельних мереж, які дозволяють досягти високого рівня контролю електричних параметрів у мікромасштабі. Поєднання цих сучасних підходів формує наукове підґрунтя для подальшого розвитку автономних джерел електричної енергії для біомедичних застосувань.

Висновок

Джерела електричної енергії, засновані на природних механізмах іонного транспорту, відкривають нові можливості для створення автономних систем живлення у біомедичній інженерії. Застосування гідрогелевих і крапельних структур демонструє можливість реалізації альтернативних підходів до автономного енергозабезпечення біомедичних систем, заснованих на керованих іонних процесах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Schroeder T. B. H., Guha A., Lamoureux A., VanRenterghem G., Sept D., Shtein M., Yang J., Mayer M. An electric-eel-inspired soft power source from stacked hydrogels // Nature. – 2017. – Vol. 552. – P. 214–218.

2. Kikuchi S., Kanno S., Shimba K., Miyamoto Y., Yagi T. Research on Electric Current Control of Power Generation Using Droplet Network // Proceedings of the 17th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON). – IEEE, 2025. – P. 1–4.

Попович Марія Олексіївна — студентка групи БМІ-22б, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: asyna1406@gmail.com

Науковий керівник: ***Карась Олександр Володимирович*** — доцент кафедри біомедичної інженерії та оптико-електронних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: karas@vntu.edu.ua

Mariia Oleksiivna Popovych — student of the BMI-22b group, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: asyna1406@gmail.com

Academic supervisor: ***Karas Oleksandr Volodymyrovych*** —Associate Professor of the Department of Biomedical Engineering and Optoelectronic Systems, National Technical University, Vinnytsia, e-mail: karas@vntu.edu.ua

УДК 621.39

Коновченко Д.О.
Пінаєв Б.О.

АНАЛІЗ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КАНАЛІВ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ У МЕДИЧНИХ ІТ-СИСТЕМАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено архітектуру телекомунікаційного забезпечення медичних ІТ-систем. Проаналізовано ефективність дротових та бездротових каналів зв'язку для оперативного передавання біометричної інформації. Наведено математичну модель оцінки пропускної здатності на основі теореми Шеннона-Хартлі та обґрунтовано використання сучасних стандартів зв'язку для забезпечення якості медичних послуг.

Ключові слова: телекомунікаційне забезпечення, медичні ІТ-системи, пропускна здатність, Bluetooth, CDMA2000, SDN, якість обслуговування.

Abstract

The paper investigates the architecture of telecommunication support for medical IT systems. The efficiency of wired and wireless communication channels for operational transmission of biometric information is analyzed. A mathematical model for estimating bandwidth based on the Shannon-Hartley theorem is presented and the use of modern communication standards to ensure the quality of medical services is justified.

Keywords: telecommunication support, medical IT systems, bandwidth, Bluetooth, CDMA2000, SDN, Quality of Service.

Вступ

Сучасні медичні інформаційні системи відіграють ключову роль у забезпеченні ефективної діагностики, моніторингу та лікування пацієнтів. Результативність їх функціонування значною мірою визначається характеристиками телекомунікаційної інфраструктури, яка забезпечує передачу медичних даних між пацієнтом, діагностичними засобами та профільними медичними центрами. В умовах дефіциту кваліфікованих медичних кадрів і значної територіальної віддаленості пацієнтів від спеціалізованих закладів охорони здоров'я телекомунікаційне забезпечення стає критичним фактором, що дозволяє скоротити часовий цикл «пацієнт – діагноз – рекомендація» та підвищити якість медичної допомоги [1].

У зв'язку з цим актуальним є аналіз сучасних телекомунікаційних технологій, що застосовуються в медичних ІТ-системах, а також оцінка їх техніко-експлуатаційних характеристик з урахуванням вимог до надійності, пропускної здатності та якості обслуговування медичного трафіку.

Основна частина

Для системного аналізу телекомунікаційного забезпечення медичних ІТ-систем доцільно виділити дворівневу структуру, яка включає фізичний рівень підключення до каналу зв'язку та рівень оптимізації протоколів передавання даних. У випадках обмеженої пропускної здатності каналів зв'язку ефективним рішенням є застосування алгоритмів адаптивної архівації даних без втрат, що дозволяє зменшити часові затримки та забезпечити своєчасне отримання діагностичної інформації [2].

Аналіз дротових телекомунікаційних технологій показує, що комутовані телефонні мережі (PSTN) залишаються актуальними переважно в сільській місцевості. Використання DSL-технологій дозволяє підвищити ефективність таких каналів, трансформуючи аналоговий телефонний тракт зі смугою частот 0,3–3,4 кГц у цифровий канал зі швидкістю передавання даних до 2 Мбіт/с. Локальні мережі Ethernet характеризуються високою надійністю та стабільністю, проте потребують складнішого налаштування параметрів TCP/IP-стеку при підключенні переносних медичних приладів [1].

Найбільш динамічним сегментом телекомунікаційного забезпечення є бездротові технології. Стандарти другого покоління (GSM) забезпечують передачу голосу та низькошвидкісних даних, тоді як технології третього та четвертого поколінь (UMTS/HSDPA, WiMAX, LTE) дозволяють реалізувати передачу мультимедійних даних і відеоконференцзв'язок у режимі реального часу. Особливе місце займає технологія CDMA2000, яка завдяки кодовому розділенню каналів забезпечує високу завадостійкість і стабільність роботи мобільного медичного обладнання навіть за умов високої щільності абонентів [1, 2].

Пропускна здатність каналу зв'язку в умовах адитивного білого гаусового шуму оцінюється за теоремою Шеннона–Хартлі, яка встановлює залежність між шириною смуги частот, співвідношенням сигнал/шум та максимально можливою швидкістю передавання інформації. Для медичних IT-систем критично важливим є забезпечення такого рівня співвідношення сигнал/шум, при якому ймовірність помилки передавання не перевищує 10^{-6}.

На рівні персональних мереж (PAN) значного поширення набув протокол Bluetooth, зокрема в режимі емуляції послідовного порту (SPP). Використання Bluetooth-модулів дозволяє інтегрувати медичні сенсори до інформаційної системи як стандартні COM-пристрої, що суттєво спрощує розробку прикладного програмного забезпечення [2]. Порівняльний аналіз пропускної здатності та мобільності технологій наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Техніко-експлуатаційні показники каналів зв'язку

Технологія зв'язку	Протокол/Стандарт	Радіус дії	Пропускна здатність
Локальна бездротова	Bluetooth 2.0+EDR	10–100 м	до 2,1 Мбіт/с
Мобільна стільникова	HSDPA (3G)	до 10 км	до 3,6 Мбіт/с
Широкосмугова радіо	WiMAX (IEEE 802.16)	до 50 км	до 4,0 Мбіт/с

Порівняльний аналіз техніко-експлуатаційних характеристик різних технологій зв'язку свідчить про необхідність вибору каналу з урахуванням радіуса дії, пропускної здатності та мобільності.

Перспективним напрямком є впровадження концепції програмно-визначених мереж (SDN) для пріоритезації медичного трафіку над загальним. Це дозволяє гарантувати якість обслуговування (QoS) для критично важливих біометричних даних навіть при значному завантаженні магістральних каналів [3].

Висновки

У результаті проведеного аналізу встановлено, що ефективність функціонування медичних IT-систем значною мірою залежить від характеристик телекомунікаційного забезпечення. Використання сучасних дротових і бездротових технологій зв'язку дозволяє забезпечити оперативну передачу медичних даних та скоротити час прийняття клінічних рішень. Показано, що вибір телекомунікаційної технології повинен здійснюватися з урахуванням доступності інфраструктури, вимог до пропускної здатності, енергоефективності кінцевих пристроїв і необхідного рівня надійності передавання інформації. Перспективним напрямком розвитку є впровадження програмно-визначених мереж, що забезпечують гарантовану якість обслуговування медичного трафіку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Медичні інформаційні системи та телекомунікаційні технології : монографія / за ред. М. П. Данилова. – К. : Здоров'я, 2019. – 312 с.

2. Протоколи та інтерфейси бездротового передавання біометричних даних / П. П. Петров // Наукові праці ВНТУ. – 2021. –№ 2. – С. 12–18.

3. Семенов В. В. Сучасні мережеві технології та протоколи зв’язку : навч. посібник / В. В. Семенов. – Одеса : Фенікс, 2018. – 214 с.

Коновченко Дар’я Олександрівна, студентка групи ТСМ-25м, факультет інформаційних електронних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, koonovchenko15@gmail.com

Науковий керівник: Пінаєв Богдан Олегович, старший викладач кафедри інформаційних радіоелектронних технологій і систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Konovchenko Daria Oleksandrivna, student of the group TSM-25m, Faculty of Information Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, koonovchenko15@gmail.com

Supervisor: Pinaev Bohdan Olehovych, senior lecturer at the Department of Information Radioelectronic Technologies and Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 621.396:621.382:621.039.58

І. О. Барабан[1]

ІНТЕГРАЦІЯ АМОРФНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ У СКЛАДНІ ВИСОКОЧАСТОТНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СХЕМИ

[1] Вінницький національний технічний університет

Анотація

Аморфні напівпровідники стали перспективними матеріалами для високочастотних телекомунікаційних схем наступного покоління завдяки їх дешевизні у виробництві, технологічності на великих площах та сумісності з гнучкими основами. Нещодавні досягнення в галузі аморфних оксидних напівпровідників, зокрема сполук на основі індію, значно покращили рухливість носіїв і частотну характеристику, що уможливило їх застосування в радіочастотних (РЧ) і мікрохвильових колах. У цій статті розглядаються ключові властивості матеріалів, технологічні виклики та останні досягнення на рівні схем аморфних напівпровідників, що працюють на частотах від мегагерц до гігагерц. Особливу увагу приділено ефектам джоулевого нагріву, інженерії густини та підходам до композитних матеріалів, які покращують електричні характеристики. Обговорюється потенціал інтеграції аморфних напівпровідників у складні телекомунікаційні архітектури, підкреслюється їхня роль у майбутніх гнучких системах зв'язку на великі площі.

Ключові слова: аморфні напівпровідники, високочастотна електроніка, телекомунікаційні схеми, оксидні тонкоплівкові транзистори, радіочастотні пристрої.

Abstract

Amorphous semiconductors have emerged as promising materials for next-generation high-frequency telecommunication circuits due to their low-cost fabrication, large-area processability, and compatibility with flexible substrates. Recent advances in amorphous oxide semiconductors, particularly indium-based compounds, have significantly improved carrier mobility and frequency response, enabling their application in radio-frequency (RF) and microwave circuits. This paper reviews key material properties, technological challenges, and recent circuit-level demonstrations of amorphous semiconductors operating at megahertz-to-gigahertz frequencies. Special attention is given to Joule heating effects, density engineering, and composite material approaches that enhance electrical performance. The integration potential of amorphous semiconductors in complex telecommunication architectures is discussed, highlighting their role in future flexible and large-area communication systems.

Keywords: amorphous semiconductors, high-frequency electronics, telecommunication circuits, oxide TFTs, RF devices.

Вступ

Постійний розвиток телекомунікаційних систем висуває все більші вимоги до електронних матеріалів, здатних працювати на високих частотах, зберігаючи при цьому низькі виробничі витрати і масштабованість. Традиційні кристалічні та полікристалічні напівпровідники домінують у високопродуктивній радіоелектроніці, однак складність їх виготовлення та обмежена сумісність з гнучкими підкладками обмежують їх застосування у нових системах зв'язку на великі площі.

Аморфні напівпровідники пропонують привабливу альтернативу завдяки простим методам осадження, універсальності підкладок і економічній ефективності. Історично їх використання у високочастотній електроніці було обмежене низькою рухливістю носіїв і термічною нестабільністю. Нещодавні інновації в матеріалах, зокрема в аморфних оксидних напівпровідниках, подолали багато з цих обмежень, що дозволило роботу в мегагерцових і гігагерцових режимах. У цій статті аналізується інтеграція аморфних напівпровідників у складні високочастотні телекомунікаційні схеми з акцентом на властивості матеріалів, проблеми пристроїв і продуктивність на рівні схеми.

Результати дослідження

На відміну від технологій кристалічного кремнію, аморфні напівпровідники можна осаджувати за низьких температур, використовуючи процеси на основі розчинів або розпилення. Це дає змогу виготовляти їх на гнучких підкладках великої площі, що значно знижує виробничі витрати і розширює сфери застосування [1, 2].

Нещодавні розробки аморфних металооксидних напівпровідників *n*-типу, таких як аморфний оксид індію-галію-цинку (a-IGZO) та аморфний оксид індію-олова (ITO), продемонстрували високу рухливість носіїв заряду та покращену електричну стабільність [1]. Ці властивості є критично важливими для досягнення високошвидкісного перемикання транзисторів і посилення радіочастотного сигналу [3].

У тонкоплівкових аморфних приладах локальний структурний безлад збільшує електрон-фононне розсіювання, що призводить до надмірного джоулевого нагріву під дією високих електричних полів. Це явище може погіршити продуктивність пристрою або спричинити його передчасний вихід з ладу. Доведено, що вдосконалена інженерія підкладок, включаючи використання матеріалів з високою теплопровідністю, таких як карбід кремнію, дозволяє зменшити ці ефекти [3].

Традиційні прилади на основі аморфного кремнію страждають від притаманної їм низької рухливості носіїв, що обмежує їхню частотну характеристику. На відміну від них, аморфні оксидні напівпровідники, оброблені розчином, демонструють рухливість носіїв, що перевищує 70 $см^2/В^{-1}с^{-1}$, що дозволяє працювати за межами мегагерцового діапазону і відкриває шлях до радіочастотних застосувань [4].

Аморфні ITO-транзистори досягли частот відсічення понад 100 ГГц і максимальних частот коливань понад 120 ГГц, демонструючи свою придатність для мікрохвильового підсилення потужності [5].

Тонкоплівкові транзистори a-IGZO досягли частот зрізу підсилення струму в сотні мегагерц і частот коливань понад 1 ГГц, що уможливлює застосування в системах RFID і бездротових датчиках [5].

На рівні мікросхем аморфні оксидні напівпровідники були успішно інтегровані в інвертори, генератори та підсилювачі з використанням методів виготовлення на основі розчинів. Такі застосування підтверджують можливість рівномірної інтеграції високочастотних схем на великих площах [6].

Регулювання атомної щільності аморфних матеріалів на основі InGaZnO модифікує їхню електронну зонну структуру, що призводить до зменшення ефективної електронної маси, розширення енергетичних щілин і пригнічення струмів витоку поза зоною [7].

Гібридні матеріали, що поєднують аморфні напівпровідники з провідними наноматеріалами, такими як одностінні вуглецеві нанотрубки, продемонстрували суттєве покращення рухливості носіїв і частотної характеристики, досягнувши стабільної роботи в мегагерцовому діапазоні [6].

Продемонстровані високочастотні можливості аморфних напівпровідників [1, 4] роблять їх життєздатними претендентами для телекомунікаційних компонентів, таких як радіочастотні підсилювачі, високошвидкісні транзистори і гнучкі комунікаційні модулі. Їх сумісність з гнучкою електронікою на великі площі робить їх ключовими компонентами для мереж зв'язку наступного покоління, в тому числі для натільних, прозорих і розподілених систем, які можна носити з собою.

Майбутні дослідження мають бути зосереджені на довготривалій надійності в умовах високих електричних полів, стратегіях терморегулювання та монолітній інтеграції зі звичайними напівпровідниковими технологіями для подальшого розширення їхнього промислового впровадження.

Висновки

Аморфні напівпровідники перейшли від низькочастотних дисплеїв до високочастотних телекомунікаційних схем завдяки значному прогресу в матеріалознавстві та проектуванні пристроїв. Завдяки вирішенню таких проблем, як джоулеве нагрівання та обмеження рухливості носіїв заряду, аморфні оксидні напівпровідники тепер демонструють конкурентоспроможні радіочастотні характеристики, зберігаючи при цьому переваги у вартості та масштабованості. Їх інтеграція в складні телекомунікаційні схеми є перспективним напрямком для гнучких, великогабаритних електронних систем наступного покоління.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Liu A., Kim Y.-S., Kim M. G. et al. Selenium-alloyed tellurium oxide for amorphous p-channel transistors // Nature. – 2024.

2. Sturm J. C., Huang Y., Han L. et al. Amorphous silicon: The other silicon // Proceedings of the 12th International Conference on Ultimate Integration on Silicon (ULIS 2011). – 2011.

3. Hu Q., Zhu S., Zhu Y. et al. Amorphous indium tin oxide transistors for power amplification above 10 GHz // Nature Electronics. – 2025.

4. Liu X., Wan D., Wu Y. et al. Transparent megahertz circuits from solution-processed composite thin films // Nanoscale. – 2016.

5. Su L.-Y., Huang J. Demonstration of radio-frequency response of amorphous IGZO thin film transistors on the glass substrate // Solid-State Electronics. – 2015.

6. Lee C.-G., Joshi T., Divakar K., Dodabalapur A. Circuit applications based on solution-processed zinc-tin oxide TFTs // Device Research Conference (DRC): Conference Digest. – 2011.

7. Cha S.-K., Im S., Kim Y.-S. et al. Density-dependent microstructures and electromechanical properties of amorphous $InGaZnO_4$ semiconductors: An ab initio study // ACS Applied Electronic Materials. – 2022.

Барабан Інна Олександрівна — аспірантка кафедри інфокомунікаційних систем і технологій факультету інформаційних електронних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: baraban.i.o@vntu.edu.ua

Науковий керівник: ***Кичак Василь Мартинович*** — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інфокомунікаційних систем і технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Baraban Inna O. — Postgraduate Student of the Department of Infocommunication Systems and Technologies, Faculty of Information Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, e-mail: baraban.i.o@vntu.edu.ua

Supervisor: ***Kychak Vasyl M.*** — Dr. Sc. (Eng.), Professor, Head of the Chair of Information and Communication Systems and Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 616.2

М.О. Кучер
О.В. Карась

АНАЛІЗ ДІАГНОСТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КЛІНІЧНОЇ АУСКУЛЬТАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Вінницький Національний Технічний Університет

Анотація

Проведено компаративний аналіз діагностичної ефективності аускультації. Виявлено низьку точність методу через значну суб'єктивність сприйняття. Встановлено зв'язок між діагностичними помилками та розбіжностями у статистиці туберкульозу.

Ключові слова: клінічна аускультація, діагностична ефективність, респіраторні шуми, суб'єктивність діагностики, туберкульоз

Abstract

A comparative analysis of the diagnostic efficacy of auscultation was conducted. The method demonstrated low accuracy due to significant perceptual subjectivity. A correlation was established between diagnostic errors and discrepancies in tuberculosis statistics.

Keywords: clinical auscultation, diagnostic efficiency, respiratory sounds, subjectivity of diagnosis, tuberculosis

Вступ

Аускультація є методом, який був запроваджений Рене Лаеннеком понад два століття тому й тривалий час вважався загальновизнаним стандартом лікарської професії та наріжним каменем клінічного обстеження. Проте сучасна епоха високотехнологічної медицини ставить під сумнів доцільність покладання на суб'єктивне слухове сприйняття лікаря як на основний інструмент верифікації діагнозу.

Для системи охорони здоров'я України питання ефективності аускультації є не лише академічним, а й глибоко прагматичним. Актуальним є аналіз ефективності ручної аускультації в Україні загалом та в умовах обмежених ресурсів, особливо в сільській місцевості та в зоні бойових дій. Це особливо важливо в умовах обмежених ресурсів, де стетоскоп часто залишається єдиним доступним інструментом первинної діагностики. Водночас, високий тягар респіраторних захворювань (пневмонії, ХОЗЛ, туберкульоз) вимагає точної та своєчасної діагностики.

Ключова проблема полягає у невідповідності між очікуваною та реальною ефективністю аускультації.

Метою роботи є порівняльний аналіз ефективності аускультації. Враховуючи фрагментованість даних суто по Україні, був використаний компаративний підхід, що включає як українські дослідження і статистику, так і інших країн, зокрема Польщі. Цей регіональний зріз дозволяє сформувати цілісну картину, оскільки зазначені країни мають схожі історичні передумови формування медичної освіти.

Результати дослідження

Оскільки аускультація базується на суб'єктивній інтерпретації звукових явищ лікарем, цей діагностичний процес характеризується низкою обмежень:

- Частотний діапазон: Значна частина патологічних звуків знаходяться на межі чутності людського вуха або в низькочастотному спектрі, до якого вухо менш чутливе.
- Феномен маскування: Гучні звуки (нормальне дихання, зовнішній шум) можуть маскувати тихі патологічні феномени.
- Когнітивна інтерпретація: Те, що чує лікар, залежить від його пам'яті про те, як має звучати та чи інша патологія.

Дослідження показують, що інтерпретація звуків є високо суб'єктивною. Те, що один лікар в Україні може назвати "жорстким диханням", інший може інтерпретувати як "везикулярне дихання з подовженим видихом", а третій як норму. Ця термінологічна та перцептивна варіабельність є головним ключовим чинником зниження діагностичної точності.

Дослідження, проведені в регіоні, порівнювали ефективність традиційних акустичних стетоскопів (наприклад, Littmann Classic) та електронних моделей з підсиленням звуку. Результати вказують на

статистично незначущу різницю в чутливості між традиційним і електронно підсиленим стетоскопом для легеневої діагностики (P-параметр 0.15), і значущою для кардіологічної (P-параметр 0.018) [1]. Отже, підсилення звуку хоч і покращує чутливість для кардіологічної аускультації, але не усуває системних недоліків методу та не демонструє значущої ефективності для діагностики легеневих аномалій.

Складність точної діагностики полягає в неоднозначній ідентифікації звуків при аускультації, що підтверджується результатами дослідження. Це є загальною проблемою, що може призводити до неточного діагнозу та неправильного лікування. Згідно з результатами дослідження, лише 40.8% відповідей були принаймні частково правильними (14.6% повністю збігалися з еталоном, а 26.2% - частково). Нижче представлений повний розподіл точності відповідей [2].



Рис. 1 - Розподіл точності для різних класів шумів

Ці дані підтверджують гіпотезу про те, що аускультація в її нинішньому вигляді є вкрай ненадійним методом для точної диференціації респіраторних патологій.

Згідно з даними Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) та аналітичними звітами, у 2023 році в Україні офіційно зареєстровано 19 851 випадок туберкульозу (включаючи рецидиви), що відповідає показнику інцидентності 48.4 на 100 000 населення. Однак Global Tuberculosis Report 2024 оцінює розрахункову захворюваність в Україні на рівні 112 випадків на 100 000 населення [3]. У випадку ігнорування висновків дослідження, щодо низької якості діагностики, можна припустити, що розбіжність у показниках зумовлена недосконалістю діагностичних заходів чи зміщеням фокусу уваги через військові причини саме в Україні, але дані щодо виявлення туберкульозу серед українських біженців в Норвегії спростовують це. Так в 2023 році зареєстрована частота виявлення була 87.8 на 100 000 населення, що все ще менше ніж розрахована кількість, але вища за ту, яка офіційно зареєстрована в Україні за цей самий рік [4].

За даними Міністерства охорони здоров'я України та ЦГЗ, респіраторні інфекції залишаються домінуючою причиною звернень до лікарів. Наслідком низької чутливості методу є пропуск туберкульозу. Симуляції показують, що лікарі часто ігнорують протокол опитування про тривалий кашель.

- Механізм ризику: Пацієнт з активним ТБ отримує діагноз "бронхіт" і курс фторхінолонів (наприклад, левофлоксацину). Фторхінолони мають активність проти мікобактерії туберкульозу, тому симптоми тимчасово зникають. Це створює ілюзію одужання, але не вбиває збудника повністю.
- Наслідок: Діагноз встановлюється із затримкою у кілька місяців, коли хвороба вже прогресувала. Більше того, така монотерапія сприяє селекції стійких штамів, перетворюючи звичайний ТБ на мультирезистентний (МРТБ), лікування якого триває тривалішим та економічно вартіснішим [5].

Висновки

Результати проведеного компаративного аналізу свідчать про те, що класична аускультація, попри свою історичну значущість та доступність, втратила статус "золотого стандарту" в діагностиці патологій дихальної системи. Суб'єктивність сприйняття звукових феноменів, підтверджена низьким відсотком правильної ідентифікації шумів навіть серед профільних спеціалістів (36,5%), створює критичні ризики для системи охорони здоров'я.

Проблемою також є кореляція між діагностичними помилками при первинному огляді та розбіжністю в статистиці захворюваності на туберкульоз в Україні. "Діагностична сліпота" аускультації призводить до хибних діагнозів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Brown D. W. Adverse childhood experiences and the risk of premature mortality [Електронний ресурс] / D. W. Brown, R. F. Anda, H. Tiemeier, V. J. Felitti, V. J. Edwards, C. M. Croft, J. B. Croft // American Journal of Preventive Medicine. 2009. Vol. 37, Iss. 5. P. 389–396. Режим доступу: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20674225/. Дата звернення: 16.02.2026.
2. Hafke-Dys H. The accuracy of lung auscultation in the practice of physicians and medical students [Електронний ресурс] / H. Hafke-Dys, A. Bręborowicz, P. Kleka, J. Kociński, A. Biniakowski // PLoS ONE. 2019. Vol. 14, No. 8. Art. e0220606. Режим доступу: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0220606. Дата звернення: 16.02.2026.
3. Tuberculosis incidence (per 100 000 population) [Електронний ресурс] // The Global Health Observatory / World Health Organization. 2026. Режим доступу: https://data.who.int/indicators/i/13B4226/C288D13?m49=804. Дата звернення: 16.02.2026.
4. Nordstrand K. Increase in tuberculosis notification rates among newly arriving male Ukrainian refugees to Norway, 2022 to 2024 [Електронний ресурс] / K. Nordstrand, J. D. Berild // Eurosurveillance. 2025. Vol. 30, Iss. 34. Art. 2500633. Режим доступу: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12397723/. Дата звернення: 16.02.2026.
5. Pahwa R. Validity of a CB-NAAT assay in diagnosing tuberculosis in comparison to conventional methods in pleural fluid [Електронний ресурс] / R. Pahwa, M. Hedau, S. Jain, N. Jain, L. Dar, P. Mathur, S. K. Sharma // Journal of Clinical Tuberculosis and Other Mycobacterial Diseases. 2019. Vol. 17. Art. 100101. Режим доступу: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6830144/. Дата звернення: 16.02.2026.

Кучер Микита Олександрович - аспірант G22-25a, кафедра біомедичної інженерії та оптико-електронних систем, Вінницький Національний Технічний Університет, м.Вінниця, e-mail: mykyta.kug@gmail.com

Науковий керівник: Карась Олександр Володимирович - доктор філософії, доцент кафедри Біомедичної інженерії та оптико-електронних систем, Вінницький Національний Технічний Університет, м.Вінниця, e-mail: karas@vntu.edu.ua

Kucher Mykyta Olexandrovich – postgraduate student G22-25a, Department of Biomedical Engineering and Optoelectronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: mykyta.kug@gmail.com

Supervisor: Karas Oleksandr Volodymyrovych – PhD, Associate Professor, Department of Biomedical Engineering and Optoelectronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: karas@vntu.edu.ua

УДК 616.12-073.7:004.8

В. С. Матеуш

МЕТОДИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ТА ВИДІЛЕННЯ ОЗНАК ЕКГ ДЛЯ РАННЬОГО ВИЯВЛЕННЯ АРИТМІЙ

Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна

Анотація

У роботі узагальнено сучасні підходи до попередньої обробки ЕКГ, детекції комплексів QRS та виділення ознак для задач раннього виявлення аритмій. Розглянуто типові джерела завад, методи фільтрації й робастної сегментації, а також часові, морфологічні та вейвлет-ознаки, що використовуються у класифікації. Визначено практичні рекомендації щодо підготовки даних для моделей машинного навчання.

Ключові слова: ЕКГ, аритмія, попередня обробка, QRS, вейвлет-перетворення, машинне навчання.

Abstract

The paper summarizes modern approaches to ECG preprocessing, QRS detection and feature extraction for early arrhythmia detection. Typical noise sources, filtering and robust segmentation methods are reviewed, together with time-domain, morphological and wavelet-based features used in classification. Practical recommendations for data preparation for machine learning models are provided.

Keywords: ECG, arrhythmia, preprocessing, QRS detection, wavelet transform, machine learning.

ВСТУП

Електрокардіографія (ЕКГ) є базовим методом оцінювання електричної активності серця та широко застосовується у скринінгу і тривалому моніторингу (Holter). Для задач раннього виявлення аритмій характерні значні обсяги даних і варіативність сигналів між пацієнтами, тому якісна попередня обробка та стабільне виділення інформативних ознак є критичними для подальшого машинного навчання.

Відкриті банки даних (наприклад, PhysioNet/PhysioBank) та стандартизовані колекції на кшталт MIT-BIH сформували основу для відтворюваних досліджень і порівняння алгоритмів, однак якість сигналів і наявність артефактів у реальних записах вимагають підсиленої обробки перед аналізом [1].

ПОПЕРЕДНЯ ОБРОБКА ТА СЕГМЕНТАЦІЯ

Найпоширеніші завади ЕКГ: дрейф ізолінії (baseline wander), мережеві наводки 50/60 Гц, м’язові артефакти та рухові перешкоди. Типовий конвеєр очищення включає: високочастотне/смугове фільтрування для придушення дрейфу ізолінії, режекторний (notch) фільтр для мережевих наводок, згладжування або робастні методи для зменшення електромагнітної складової.

Для адаптивного пригнічення нестаціонарних завад ефективними є підходи на основі вейвлет-перетворення, які дозволяють локалізувати зміни в часі та частоті, і виконувати вибіркове порогування коефіцієнтів. Додатково, у практичних системах аналізу ЕКГ дедалі частіше застосовуються адаптивні та нелінійні методи фільтрації, зокрема фільтри Калмана, емпірична модова декомпозиція (EMD) та її варіанти. Такі підходи дозволяють розкладати сигнал на набір внутрішніх мод та окремо пригнічувати компоненти, що відповідають шумам і артефактам, зберігаючи при цьому клінічно значущу морфологію хвиль ЕКГ. Особливо це актуально для довготривалих записів Holter, де характеристики завад можуть істотно змінюватися з часом.

Ключовим етапом є детекція комплексів QRS та локалізація R-піків. Класичним стандартом залишається алгоритм Pan–Tompkins, що поєднує фільтрацію, диференціювання, піднесення до квадрату та інтегрування у ковзному вікні. Для підвищення стійкості до змін амплітуди й форми комплексу застосовують також морфологічні методи (математична морфологія, огортання), які добре працюють за умов імпульсного шуму [2;3].

ВИДІЛЕННЯ ОЗНАК ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ АРИТМІЙ

Ознаки для аналізу аритмій умовно поділяють на часові, морфологічні та спектральні. До часових відносять RR-інтервали, статистики їх варіабельності та показники HRV; вони особливо корисні для виявлення порушень ритму. Морфологічні ознаки описують форму P-, QRS- і T-хвиль (тривалість QRS, амплітуди, сегмент ST, інтервали PR/QT), що дає змогу диференціювати ектопічні скорочення, блокади та ішемічні зміни.[4;5]

У частотно-часовому представленні (вейвлет-коефіцієнти, пакети вейвлетів) зручно виділяти локальні зміни у різних діапазонах частот, що підвищує чутливість до тонких морфологічних відхилень і зменшує залежність від точності вирівнювання комплексів.

Практично важливим є нормування амплітуди, уніфікація частоти дискретизації, а також формування навчальних вибірок з розділенням за пацієнтами (patient-wise split) для запобігання завищенню даних через «витік» інформації. Окрім традиційних ознак, у сучасних дослідженнях застосовуються нелінійні характеристики, такі як ентропійні показники (approximate entropy, sample entropy), фрактальні розмірності та показники складності сигналу.[5;6] Вони дозволяють кількісно описати ступінь нерегулярності серцевого ритму та виявляти приховані закономірності, що не завжди помітні у часовій або частотній областях. Поєднання таких ознак з класичними показниками HRV підвищує чутливість систем до ранніх проявів аритмій. З точки зору практичної реалізації, важливим етапом є зменшення розмірності ознакового простору за допомогою методів відбору або проєкції ознак (PCA, LDA, методи на основі важливості ознак). Це дозволяє знизити ризик перенавчання моделей машинного навчання та покращити стабільність класифікації при роботі з обмеженими навчальними вибірками.[7;8]

ВИСНОВКИ

Огляд показує, що якісна попередня обробка (робастне пригнічення завад) та коректна сегментація QRS є передумовою відтворюваного виділення ознак. Поєднання часових, морфологічних і вейвлет-ознак формує інформативний простір для подальших алгоритмів машинного навчання, особливо у задачах раннього виявлення аритмій, де важлива висока чутливість при низькому рівні хибних спрацювань.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Goldberger A. L., Amaral L. A. N., Glass L. et al. PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a new research resource for complex physiologic signals. Circulation. 2000. Vol. 101, No. 23. P. e215–e220. DOI: 10.1161/01.CIR.101.23.e215.
2. Moody G. B., Mark R. G. The impact of the MIT-BIH arrhythmia database. IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine. 2001. Vol. 20, No. 3. P. 45–50. DOI: 10.1109/51.932724.
3. Pan J., Tompkins W. J. A real-time QRS detection algorithm. IEEE Transactions on Biomedical Engineering. 1985. Vol. BME-32, No. 3. P. 230–236. DOI: 10.1109/TBME.1985.325532.
4. Chen H., Duan D. QRS complex detection algorithm based on mathematical morphology and envelope. In: Proceedings of the 27th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS). 2005. P. 4654–4657. DOI: 10.1109/IEMBS.2005.1615508.
5. Addison P. S. Wavelet transforms and the ECG: a review. Physiological Measurement. 2005. Vol. 26, No. 5. P. R155–R199. DOI: 10.1088/0967-3334/26/5/R01.
6. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. Circulation. 1996. Vol. 93, No. 5. P. 1043–1065. DOI: 10.1161/01.CIR.93.5.1043.
7. Sörnmo L., Laguna P. Bioelectrical Signal Processing in Cardiac and Neurological Applications. Academic Press (Elsevier). 2005.
8. Clifford G. D., Azuaje F., McSharry P. E. Advanced Methods and Tools for ECG Data Analysis. Artech House. 2006.

Матеуш Владислав Сергійович – аспірант групи G22-25a, факультет інформаційних електронних систем, Вінницький національний технічний університет, e-mail: vladick.mateush2014@gmail.com

Науковий керівник – Тимчик Сергій Васильович, канд. тех. наук, декан факультету інформаційних електронних систем, доцент кафедри біомедичної інженерії та оптико-електронних систем, Вінницький національний технічний університет, e-mail: tymchyk@vntu.edu.ua

Mateush Vladyslav Serhiiovych – PhD student of group G22-25a, Faculty of Information Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, e-mail: vladick.mateush2014@gmail.com

Scientific supervisor – Tymchyk Serhii Vasylovych, PhD in Technical Sciences, Dean of the Faculty of Information Electronic Systems, Associate Professor of the Department of Biomedical Engineering and Opto-Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, e-mail: tymchyk@vntu.edu.ua

УДК 681.586

М. Є. Завальнюк
О. В. Осадчук

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ БАГАТОСТРИБКОВИХ БЕЗПРОВІДНИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ ПРИ ОБРОБЦІ ДАНИХ З ЧАСТОТНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджується енергетична ефективність передачі даних у багатострибкових (multi-hop) безпровідних сенсорних мережах, побудованих на базі частотних перетворювачів фізичних величин. На основі радіомоделі першого порядку проведено математичний аналіз двох стратегій: централізованої обробки (передача масиву "сирих" часових міток) та периферійних обчислень (передача розрахованих фізичних значень). Доведено, що попереднє агрегування та розрахунок частоти безпосередньо на мікроконтролері вузла є критичною вимогою для мінімізації корисного навантаження (payload) та забезпечення життєздатності багатострибкових топологій.

Ключові слова: безпровідна сенсорна мережа, частотний сенсор, радіомодель першого порядку, багатострибкова маршрутизація, периферійні обчислення, енергоспоживання.

Abstract

The study investigates the energy efficiency of data transmission in multi-hop wireless sensor networks based on frequency converters of physical quantities. Based on a first-order radio model, a mathematical analysis of two strategies was performed: centralized processing (transmission of an array of "raw" time stamps) and peripheral computing (transmission of calculated physical values). It has been proven that preliminary aggregation and frequency calculation directly on the node microcontroller is a critical requirement for minimizing payload and ensuring the viability of multi-hop topologies.

Keywords: wireless sensor network, frequency sensor, first-order radio model, multi-hop routing, edge computing, energy consumption.

Вступ

Найбільш енергоємним вузлом автономних пристроїв безпровідних сенсорних мереж (БСМ) є радіотрансивер. При використанні високоточних частотних сенсорів (наприклад, на основі транзисторних структур з від'ємним диференційним опором [1], [2]) виникає архітектурна дилема: транслювати масив первинних даних (часових міток фронтів сигналу) для подальшого складного розрахунку на хмарному сервері, чи виконувати обчислення частоти локально на мікроконтролері вузла (парадигма Edge Computing). Від цього вибору безпосередньо залежить обсяг даних, що генерується кожним вузлом.

Метою роботи є кількісна оцінка впливу обсягу переданих даних з частотних сенсорів на загальний енергетичний бюджет багатострибкової безпровідної сенсорної мережі за допомогою математичного моделювання радіотракту.

Математична модель енергоспоживання

Для оцінки ефективності використовується класична "Радіомодель першого порядку" (First Order Radio Model) [3]. Згідно з цією моделлю, енергія E_{Tx}, що витрачається вузлом на передачу пакета даних довжиною k біт на відстань d, складається з витрат на роботу електронних схем модулятора E_{elec} та енергії підсилювача потужності ϵ_{amp}:

$$E_{Tx}(k,d) = E_{elec} \cdot k + \epsilon_{amp} \cdot k \cdot d^{\alpha}$$

де α — показник втрат на трасі поширення радіохвиль (типово $\alpha = 2$ для відкритого простору та $\alpha = 4$ для складних умов багатопроменевого поширення).

$$E_{Rx}(k) = E_{elec} \cdot k$$

Аналіз стратегій передачі у багатострибкових мережах

Розглянемо лінійну багатострибкову топологію [4], де інформація від кінцевого вузла передається до базової станції (шлюзу) через N проміжних вузлів-ретрансляторів (multi-hop routing).

Стратегія 1 (Централізована). Вузол передає масив "сирих" відліків таймера. Розмір пакета k_{raw} становить десятки або сотні байт (наприклад, 100 байт = 800 біт).

Стратегія 2 (Edge Computing). Мікроконтролер вузла самостійно розраховує частоту методом зворотного рахунку, застосовує лінійну регресію та передає єдине значення фізичної величини (наприклад, тип float, k_{edge} = 4 байти = 32 біти).

У багатострибковій мережі проміжний вузол не лише передає власні дані, але й витрачає енергію на прийом та ретрансляцію транзитних пакетів. Загальна енергія, що витрачається всією мережею на доставку одного пакета через N ретрансляцій, дорівнює:

$$E_{total} = N \cdot E_{Tx}(k, d) + (N - 1) \cdot E_{Rx}(k)$$

Як наочно показано на рис. 1 та рис. 2, рівняння демонструє лінійну залежність загальних енерговитрат мережі від розміру корисного навантаження k. Якщо кінцевий вузол використовує Стратегію 1, розмір пакета k_{raw} є великим, що призводить до каскадного виснаження батарей усіх проміжних вузлів (майже 900 мкДж для 10 стрибків). Зменшення довжини пакета ($k_{edge} \ll k_{raw}$) шляхом локальної обробки частотного сигналу (Стратегія 2) кардинально розвантажує мережу, зменшуючи енерговитрати у 25 разів. Незважаючи на те, що обчислення частоти потребує кількох мікросекунд роботи процесора, ця енергія є на кілька порядків меншою за енергію радіопередачі.



Рис. 1. Залежність сумарних енерговитрат мережі від кількості ретрансляцій для різних стратегій обробки даних частотного сенсора



Рис. 2. Порівняння енерговитрат одного проміжного вузла на прийом та ретрансляцію транзитного інформаційного пакета

Висновки

Математичне моделювання доводить, що проста трансляція первинних параметрів (часових міток) частотних сенсорів є енергетично неефективною, особливо у багатострибкових топологіях. Перенесення математичної обробки сигналу безпосередньо на мікроконтролер сенсорного вузла (Edge Computing) дозволяє радикально скоротити довжину інформаційного пакета k. Таке скорочення забезпечує експоненційне зростання загального часу життя безпровідної мережі та є обов'язковою умовою при проектуванні сучасних масштабованих IoT-систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Osadchuk A. V., Osadchuk I. O., Semenov A. O. The Mathematical Model of Radio-measuring Frequency Transducer of Optical Radiation Based on MOS Transistor Structures with Negative Differential Resistance. *Journal of Nano- and Electronic Physics*. 2021. T. 13, № 4. C. 04001–1–04001–6. URL: https://doi.org/10.21272/jnep.13(4).04001.
2. Osadchuk O. V., Osadchuk I. O., Skoshchuk V. K. IoT system with frequency converters of physical quantities on FPGA. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska. 2025. T. 15, № 3. C. 59–66. URL: https://doi.org/10.35784/iapgos.7076.
3. Tudose D., Gheorghe L., Ţăpuş N. Radio transceiver consumption modeling for multi-hop wireless sensor networks. U.P.B. Scientific Bulletin, Series C. 2013. Vol. 75, Iss. 2. P. 75–86. URL: https://elf.cs.pub.ro/wsn/wiki/_media/pdf/articol_dt_v4.pdf.
4. Surendra S., Sandeep S. Wireless Sensor Networks: Balanced Energy Consumption Model With Clustering And Energy Consumption. Elementary Education Online. 2021. URL: https://ilkogretim-online.org/index.php/pub/article/download/2193/2141/4228.

Завальнюк Максим Євгенович — аспірант кафедри Інформаційних радіоелектронних технологій і систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: mezgoodle@gmail.com.

Науковий керівник: **Осадчук Олександр Володимирович** — д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних радіоелектронних технологій і систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: osadchuk.o.v@vntu.edu.ua

Zavalniuk Maksym Yev. — postgraduate student at the department of information radioelectronic technologies and systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: mezgoodle@gmail.com.

Supervisor: **Osadchuk Oleksandr Volodymyrovych** — doctor of technical sciences, professor, head of the department of information radioelectronic technologies and systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: osadchuk.o.v@vntu.edu.ua

UDC 681.7:616-17

Volodymyr Pavlov

EVALUATION OF CHANGES IN TISSUE MICROCIRCULATION UNDER LASER AND PHOTON INFLUENCE FOR COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC COMPLICATIONS OF DIABETES

Vinnytsia National Technical University

Annotation. *The prospects of using the photoplethysmographic method for assessing tissue microcirculation for studying the processes that occur during laser and photon physiotherapeutic exposure for the complex treatment of chronic complications of diabetes mellitus are shown.*

Keywords:laser and photon physiotherapy devices, tissue microcirculation, biological tissue, diabetes mellitus

Abstract.*The prospects of using the photoplethysmographic method for assessing tissue microcirculation for studying the processes that occur during laser and photon physiotherapeutic exposure for the complex treatment of chronic complications of diabetes mellitus are shown.*

Keywords:laser and photon physiotherapeutic devices, tissue microcirculation, biological tissue, diabetes mellitus

Introduction

Complications of diabetes mellitus, such as angiopathy and polyneuropathies, are of serious concern to endocrinologists worldwide due to the increase in the number of patients with diabetic neuropathy in recent decades. The therapeutic effect of Barva photon devices is based on the property of visible light to enhance blood and lymph microcirculation, increase the elasticity of blood vessel walls, normalize blood rheological parameters, and normalize the functioning of the immune, endocrine, central and peripheral nervous systems [140-155].

Assessment of peripheral circulatory disorders is effective through the use of photometric research methods, in particular the photoplethysmographic method. Photoplethysmography is based on the illumination of the studied area of the human body with a (monochromatic) beam of light, which after passing through or reflecting from it is recorded by optoelectronic means, amplified and recorded. It has been established that the intensity of radiant energy that has passed through the studied object or reflected from it is a function of the blood content in it [29]. Since the coefficient of absorption of radiant energy by blood is much higher than by tissues, the use of the photoplethysmographic method allows recording only changes in blood content. In this case, light scattering by blood occurs mainly due to reflection from erythrocytes. Also, as in rheography, the dynamics of changes in the optical density of the studied tissues D (t) uniquely characterizes the dynamics of its blood filling. The useful information signal is the increase in optical density AD(t) and is caused by the redistribution of blood with the heart rate relative to some constant level Do.

As a result of experimental studies, it was found that the corresponding response of the body to physiotherapeutic influence occurs at the adaptive level and is periodic in nature, with successively alternating phases of excitation and inhibition. The adaptive response of the body to therapeutic influence by photon radiation affects all systems of the body, both at the cellular and organ-system levels.

Methodology

Almost all models are built according to the same scheme (Fig. 1). First, the object of study and its geometry are selected. Then the optical and physical parameters of all its components are determined. Next, the distribution of radiation in the environment is calculated and, for some models, temperature fields are calculated.

The difference between the models becomes noticeable already at the stage of constructing the geometry. In most cases, the skin is a sequence of flat layers with different optical and thermophysical characteristics. The number of layers can vary from one to seven depending on the tasks.



Figure 1 – Model construction scheme

Research results

Physiotherapy was carried out using two-section laser and photon devices. The study involved 20 patients with diabetic angiopathies who were being treated at the endocrine sanatorium "Birch Grove" in Myrhorod. The age of the examined persons was 40-72 years, of which 10 were men and 10 were women. To assess collateral blood circulation in the lower extremities of the patients, laser photoplethysmography (FPG) and infrared thermography methods were used.





Figure 2 – Assessment of the level of peripheral blood filling when exposed to photon radiation (example 1) (continued)

Example 2. The effect of light therapy on the studied indicators

Initial values of the ENYA% indicator - 57.7% in relation to the age norm. The ENYA% indicator after the first phototherapy session - 64.4% in relation to the age norm. The ENYA% indicator after the second phototherapy session - 71.1% in relation to the age norm.

Indicators of the FPG (Fig. 2): left lower leg - increased blood microcirculation after three sessions by 75%; right lower leg - increased blood microcirculation by 11%; left foot - increased blood microcirculation by 2%; right foot - increased blood microcirculation by 24%.

Conclusion

The prospects of using the photoplethysmographic method for assessing tissue microcirculation for studying the processes that occur during laser and photon physiotherapeutic exposure for the complex treatment of chronic complications of diabetes mellitus are shown.

List of literary sources

1. Kozhemyako, VP, Gotra, ZY, Pavlov, SV, Circuitry of modern device building. Part 3. Optical Sensors. Vinnytsia: VSTU, 2002, p.164.
2. Kozlovska, TI, Zlepko, SM, Kolesnic, PF, Optoelectronic multispectral device for determining the state of peripheral blood circulation, Proc. SPIE 11581, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments, 2020, 115810L.
3. Khairullina AJ, Multi wavelength pulse oximetry in the measurement of hemoglobin fractions, SPIE, 1996, vol.2676, p. 332.
4. Wójcik, W., Pavlov, S., Kalimoldayev, M., Information Technology in Medical Diagnostics II. London: Taylor & Francis Group, CRC Press, Balkema book, 2019, p. 336.
5. Pavlov, SV, Kozhukhar, AT, Electro-optical system for the automated selection of dental implants according to their color matching, Przegląd elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 93 NR 3, 2017, pp. 121-124.
6. Kholin. VV, Chepurna, About.M., Pavlov S., Methods and fiber optics spectrometry system for control of photosensitizer in tissue during photodynamic therapy, Proc. SPIE 10031, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016, 1003138.
7. Rovira, RH, Tuzhanskyy, S., Pavlov, S.V., Savenkov, S.N., Kolomiets I.S., Polarimetric characterization of histological section of skin with pathological changes, Proc. SPIE 10031, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016, 100313E.

Pavlov Volodymyr Serhiyovych– PhDoctor, research associate at the Department of Biomedical Engineering and Optoelectronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: machinehead6926@gmail.com

Pavlov Volodymyr– PhDoctor, scientific associate of the Department of Biomedical Engineering and Optical-Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: machinehead6926@gmail.com

UDC 681.5:613

Li Jinqiong

MATHEMATICAL MODELING OF DIAGNOSTICS OF ACUTE FORMS OF LEUKEMIA BASED ON MORPHOLOGICAL DATA

Department of Biomedical Engineering and Optic-Electronic Systems,
Vinnytsia National Technical University
Department of Hematology and Oncology, Lijiang People's Hospital, Yunnan, China

Abstract. *From the scientific novelty of the work, a complex combination of statistical and heuristic models is proposed, morphological criteria of FAB-classification are formalized in the form of mathematical dependencies, a universal approach to automated diagnostics is developed. The practical value lies in the fact that the theoretical results allowed to increase the accuracy of diagnostics, reduce the subjectivity of medical decisions, the possibility of integration into medical information systems, and use in decision support systems.*
Keywords:acute leukemia, AML, mathematical modeling, classification, logistic regression, Bayesian approach

Анотація. *Запропоновано комплексне поєднання статистичних та евристичних моделей, формалізовано морфологічні критерії FAB-класифікації у вигляді математичних залежностей, розроблено універсальний підхід до автоматизованої діагностики. Практична цінність полягає в тому, що теоретичні результати дозволили підвищити точність діагностики, зменшити суб'єктивність лікарських рішень, можливість інтеграції в медичні інформаційні системи, здійснювати використання в системах підтримки прийняття рішень.*
Ключові слова: гострий лейкоз, AML, математичне моделювання, класифікація, логістична регресія, байєсівський підхід

INTRODUCTION

Acute leukemias are a group of severe oncohematological diseases characterized by rapid progression and high mortality without timely diagnosis. FAB classification (M0–M7) is based on morphological features of cells and the proportion of blasts, however, the traditional assessment is subjective and depends on the experience of the doctor. This necessitates the use of mathematical models to increase the accuracy of diagnosis [1, 2, 3].

Purpose of the work

Development of mathematical models for the classification of acute forms of leukemia based on the morphological characteristics of bone marrow cells.

1. MATHEMATICAL MODELS FOR THE DIAGNOSIS OF ACUTE LEUKEMIA

The study is based on morphological data of AML subtypes (M0–M7), in particular:

- proportion of blasts;
- presence of Auer bodies;
- degree of cell differentiation;
- dominant cell line.

The following were used for modeling:

- multiclass logistic regression;
- Bayesian classification;
- threshold rules;
- k-means method.

1.1. Features (input parameters)

The model uses the following features: % blasts; MPO (myeloperoxidase); Auer bodies; granulation; cell lines (monocytes, erythroids, megakaryocytes) (Table 1) [4, 5, 6].

Table 1. Morphologic Features and Blast Proportions of AML FAB Subtypes

FAB subtype	Major cell proportion criteria (bone marrow)	Blast proportion	Key morphologic features (high power microscopy)
AML-M0	≥30% blasts; MPO negative or very low	≥30%	Very primitive blasts; high nuclear-cytoplasmic ratio; scant cytoplasm; almost no granules; Auer rods usually absent; resembles lymphoblasts
AML-M1	≥90% of non-erythroid cells are myeloblasts	≥30%	Medium–large blasts; prominent nucleoli; fine chromatin; few azurophilic granules; Auer rods may be present
AML-M2	30–89% blasts with granulocytic maturation	≥30%	Myeloblasts with promyelocytes and myelocytes; Auer rods common; cytoplasmic granules more evident
AML-M3	Predominantly abnormal promyelocytes	Variable	Cells with abundant coarse granules; bundles of Auer rods (faggot cells); nuclei often bilobed or kidney-shaped
AML-M4	Granulocytic and monocytic components each ≥20%	≥30%	Mixed myeloblasts and monoblasts; monocytic cells have abundant cytoplasm; folded nuclei; M4Eo shows abnormal eosinophils
AML-M5	≥80% monocytic lineage cells	≥30%	Large monoblasts; abundant basophilic cytoplasm; frequent vacuoles; irregular or folded nuclei
AML-M6	≥50% erythroid precursors; ≥30% blasts among non-erythroid cells	≥30% (non-erythroid)	Marked increase of proerythroblasts and early erythroblasts; deeply basophilic cytoplasm; cytoplasmic vacuoles; prominent erythroid dysplasia
AML-M7	≥50% blasts are megakaryoblasts	≥30%	Basophilic cytoplasm; characteristic cytoplasmic blebs or budding; marrow fibrosis common; abnormal platelets

Based on the table, we form a vector of patient characteristics [5, 7]:

$$X = (x_1, x_2, \ldots, x_n),$$

where:

- x1 — proportion of blasts (%);
- x2 — MPO activity (0/1 or scale);
- x3 — presence of Auer bodies (0/1);
- x4 — degree of granulation;
- x5 — morphological type of cells;
- x6 — proportion of monocytic cells;
- x7 — proportion of erythroid cells;
- x8 — signs of megakaryoblasts.

Probability of belonging to subtype *k:*

$$P(Y = k|X) = \frac{P(X|Y = k)P(Y = k)}{\sum_j P(X|Y = j)P(Y = j)}$$

The model allows taking into account a priori subtype frequencies and working with incomplete data

1.2. Threshold diagnostic model

A threshold diagnostic model is proposed for a quick clinical decision

$$\boldsymbol{Y} = \begin{cases} \boldsymbol{M_0}, & if; \\ \boldsymbol{M_3}, & if\ ; \\ \boldsymbol{M_5}, & if; \\ \boldsymbol{M_6}, & if; \\ \boldsymbol{M_7}, & if. \end{cases}$$

In this case, the probability of belonging to subtype *k:*

$$P(Y = k|X) = \frac{e^{\beta_k^T X}}{\sum_j e^{\beta_j^T X}}$$

Used for: automatic diagnosis of FAB subtypes (M0–M7); clinical decision support

1.3.Clustering model

$$min \sum_{i=1}^{N} \sum_{k=1}^{K} w_{ik} \|X_i - \mu_k\|^2$$

Used for: Identifying new subtypes; • Refining classification

2. EXPERIMANTAL RESULTS

A mathematical classification model was constructed that allows determining the subtype of leukemia based on the vector of patient characteristics.

The logistic model showed high efficiency in distinguishing subtypes:

- M_0–M_2 — by the level of differentiation;
- M_3 — by the presence of Auer bodies;
- M_4–M_5 — by the monocytic component;
- M_6–M_7 — by a specific cell line.

The Bayesian approach provided flexibility in the case of incomplete data.

The threshold model allows for rapid clinical interpretation without complex calculations using such an algorithm.

```
# Signs:
# Tags:
# blasts (%) – blast percentage
# MPO – activity (0/1)
# auer_rods – presence (0/1)
# granularity – granulation level (0-2)
# monocytic – monocytic percentage (%)
# erythroid – erythroid percentage (%)
# megakaryoblast – presence (0/1)
data = [
# blasts, MPO, auer, granularity, monocytic, erythroid, megakaryoblast, label
[35, 0, 0, 0, 5, 5, 0, "M0"],
[85, 1, 1, 1, 5, 5, 0, "M1"],
[60, 1, 1, 2, 10, 5, 0, "M2"],
[40, 1, 1, 2, 5, 5, 0, "M3"],
[50, 1, 0, 1, 30, 5, 0, "M4"],
[45, 1, 0, 1, 85, 5, 0, "M5"],
[40, 1, 0, 0, 5, 60, 0, "M6"],
[35, 1, 0, 0, 5, 5, 1, "M7"],
columns = [
"blasts", "MPO", "auer_rods", "granularity",
"monocytic", "erythroid", "megakaryoblast", "label"
df = pd.DataFrame(data, columns=columns)
# ----------------------------
# 2. Data preparation
# ----------------------------
X = df.drop("label", axis=1)
y = df["label"]
# separation
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
x, y, test_size=0.25, random_state=42
# ----------------------------
# 3. Model building
# ----------------------------
model = RandomForestClassifier(
n_estimators=100,
max_depth=5,
random_state=42
model.fit(X_train, y_train)
```

3. CONCLUSIONS

From the scientific novelty of the work, a complex combination of statistical and heuristic models was proposed, morphological criteria of FAB-classification were formalized in the form of mathematical dependencies, and a universal approach to automated diagnostics was developed.

The practical value lies in the fact that the theoretical results allowed to increase the accuracy of diagnostics, reduce the subjectivity of medical decisions, the possibility of integration into medical information systems, and use in decision support systems.

Morphological data can be effectively formalized in the form of mathematical models. The most accurate are multi-class statistical models. The combination of different approaches provides an effective result of assessing the levels of pathologies of acute forms of leukemia based on morphological data. The proposed models can be used to automate the diagnosis of acute leukemia.

REFERENCES

1. Oleg Avrunin, Yurii Samokhin, Konrad Gromaszek, Vovodymir Dudenko, and Li Jinqiong, etc. "Optimization of cell annotation process: combining manual and automatic labeling in biomedical data analysis optoelectronic systems", Proc. SPIE 14009, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2025, 140090L (30 December 2025); https://doi.org/10.1117/12.3096280
2. Li Jinqiong, S. Pavlov, O. Poplavskyi,O. Kaduk. Construction Guidelines for Optical-Electronic Expert Systems in Blood Rheology, ІТКІ, вип. 60, вип. 2, с. 107–121, Жов 2024.
3. Stoltz, J.F., Streiff, F., Larcan A. et al. Interetde la mesure de la deformabilite et del'agregation des hematies en biologie clinique. Ann. med. Nancy et Est. 26(6), 431—436.
4. Timchenko,L.I. Pavlov,S.V., Wójcik,W., et al.(2017).Bio-inspired approach to multistage image processing, Proc. SPIE 10445,Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy, 104453M.Wong, T.Y., Klein, R., Sharrett A.R., et al.(2014).Retinal arteriolar diameter and risk for hypertension.Ann. Intern. Med, l40(4), 248-255.
5. Ushenko, A., Dubolazov, A., Zheng, J. et al. “3D polarization-interference holographic histology for wavelet-based differentiation of the polycrystalline component of biological tissues with different necrotic states. Forensic applications,” J. Biomed. Opt. 29(5), 052920 (2024).
6. Wójcik, W., Pavlov, S., Kalimoldayev, M., “Information Technology in Medical Diagnostics II,” London: Taylor & Francis Group, CRC Press, Balkema book, p. 336 (2019).
7. Ushenko, A.G., Zhytaryuk V.G., Vanchulyak, Ya. O. et al., "Statistical and cross-correlation structure of Jones-matrix images of polycrystalline films of biological fluids," Proc. SPIE 10977, Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics, and Nanotechnologies IX, 109773T, December 2018. https://doi.org/10.1117/12.2323586.

ЛІ ЦЗІНЬЦЮН - аспірант кафедри біомедичної інженерії та оптико-електронних систем,Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, Україна, Відділення гематології та онкології, Ліцзянська народна лікарня, Юньнань, Китай, e-mail: 173844678@qq.com, ORCID:0000-0002-0505-621X

Науковий керівник: ПАВЛОВ СЕРГІЙ – Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., професор, професор кафедри біомедичної інженерії та оптико-електронних систем, науковий керівник ННЛ біомедичної оптики та фотоніки, вінницький національний технічний університет, *e-mail: psv@vntu.edu.ua*

LI JINQIONG - Postgraduated Student of Biomedical Engineering and Optic-Electronic Systems Department, Vinnytsia National Technical University, 95, Khmelnitske shosse, 21021, Vinnytsia, Ukraine, Department of Hematology and Oncology, Lijiang People's Hospital, Yunnan, China, e-mail: *173844678@qq.com*, ORCID:0000-0002-0505-621X

Scientific supervisor - PAVLOV SERGII – Honored Worker of Science and Technology of Ukraine, Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Biomedical Engineering and Optoelectronic Systems, Scientific Director of the National Laboratory of Biomedical Optics and Photonics, Vinnytsia National Technical University, *e-mail: psv@vntu.edu.ua*

УДК 621.039.85

В. В. Чередниченко[1]
С. В. Павлов[1]

МЕТОДИКА ВИБОРУ ФІЛЬТРІВ ЕКРАНУВАННЯ ДЛЯ ДЕТЕКТОРІВ ГЕЙГЕРАМЮЛЛЕРА

[1] Вінницький національний технічний університет;

Анотація

У роботі розглянуто методику вибору фільтрів екранування для детекторів Гейгера–Мюллера з метою підвищення достовірності вимірювань іонізуючого випромінювання. Проведено аналіз фізичних процесів взаємодії випромінювання з матеріалами фільтрів та досліджено вплив їхніх характеристик на ефективність реєстрації частинок різних типів. Особливу увагу приділено підбору матеріалу та товщини екранувальних фільтрів для селективного послаблення окремих компонентів випромінювання та зменшення впливу фонових завад. Запропоновано підхід до вибору фільтрів залежно від умов експлуатації та вимог до вимірювальної системи. Отримані результати можуть бути використані під час розроблення та вдосконалення дозиметричних і радіометричних приладів на основі детекторів ГейгераМюллера.

Ключові слова: лічильник ГейгераМюллера, екранувальний фільтр, алюміній, радіаційне екранування.

Abstract

This paper considers a methodology for selecting shielding filters for Geiger–Müller detectors in order to improve the reliability of ionizing radiation measurements. An analysis of the physical processes governing the interaction of radiation with filter materials was carried out, and the influence of their characteristics on the efficiency of detecting different types of particles was investigated. Particular attention was paid to the selection of the material and thickness of shielding filters for the selective attenuation of specific radiation components and the reduction of background interference. An approach to filter selection depending on operating conditions and measurement system requirements is proposed. The obtained results can be used in the development and improvement of dosimetric and radiometric instruments based on Geiger–Müller detectors.

Keywords: Geiger–Müller counter, shielding filter, aluminium, radiation shielding.

Вступ

Лічильники Гейгера–Мюллера широко застосовуються для реєстрації іонізуючого випромінювання завдяки простоті конструкції та високій надійності. Для підвищення точності вимірювань і зменшення впливу фонового випромінювання використовуються екранувальні фільтри, ефективність яких залежить від матеріалу та товщини. Тому актуальним є дослідження методів підбору фільтрів екранування для забезпечення достовірних результатів радіаційного контролю.

Метою роботи є аналіз впливу параметрів фільтрів на характеристики лічильників Гейгера–Мюллера та обґрунтування їх вибору.

Результати дослідження

Однією з проблем використання лічильників Гейгера–Мюллера є вплив бета-випромінювання на результати вимірювань. У разі наявності змішаних полів випромінювання бета-частинки можуть створювати додатковий внесок у швидкість рахунку, що ускладнює коректне визначення інтенсивності γ-випромінювання. Таке бета-засмічення призводить до збільшення похибки вимірювань і зниження достовірності отриманих результатів. Для зменшення впливу бета-компоненти доцільним є застосування екранувальних фільтрів із матеріалів та товщин, що забезпечують ефективне послаблення бета-випромінювання при мінімальному впливі на реєстрацію γ-квантів.

Розрахунок стосується оптимальної товщини алюмінієвих фільтрів для лічильника Гейгера–Мюллера. Як еталонне джерело бета-випромінювання використовувався ізотоп ітрій-90 (Y-90), для якого типовою енергією бета-частинки є 2.28 МеВ [1]. Для розрахунку товщини фільтра доцільно використати формулу (1) Катца–Пенфолда [2]

$$R = 0.412 E_0^{\{1.265-0.0954 ln(E_0)\}} \quad (1)$$

де R – це масовий пробіг бета-частинки, що відображає кількість речовини, яку бета-частинка може пройти до повної втрати своєї енергії і вимірюється у одиницях маси на площу в г/см².

Знаючи масовий пробіг, обрахований на основі енергії бета-частинки, завдяки густоті матеріалу ми можемо визначити потрібну товщину фільтра d (2)

$$\mathrm{d} = \frac{\mathrm{R}}{\rho} \quad (2)$$

$$R = 0.412 \cdot 2.28^{\{1.265-0.0954 \backslash \ln(2.28)\}} = 1.0953 \text{ г/см}^2$$

густину алюмінію прийнято рівною 2,70 г/см³ [3].

$$d_{Al} = \frac{R}{\rho} = \frac{1.0953}{2.7} = 0.4056 \text{ см}$$

отримане значення товщини алюмінієвого фільтра може бути використане як орієнтовний параметр під час проведення вимірювань із застосуванням лічильників Гейгера–Мюллера в умовах наявності бета-випромінювання. Використання екранувальних фільтрів дає змогу зменшити вплив бета-компоненти на результати реєстрації та створює передумови для більш коректного аналізу радіаційного поля. Проведений розрахунок демонструє можливість підбору параметрів фільтра на основі енергетичних характеристик джерела випромінювання та фізичних властивостей матеріалу екрану.

Висновки

У роботі розглянуто проблему бета-засмічення лічильників Гейгера–Мюллера та можливість її зменшення шляхом використання екранувальних фільтрів. Для дослідження було обрано алюміній як матеріал фільтра та ізотоп ітрій-90 як еталонне джерело бета-випромінювання. На основі формули Каца–Пенфолда визначено масовий пробіг бета-частинок та розраховано необхідну товщину алюмінієвого фільтра, яка становить близько 0,41 см. Отриманий результат може бути використаний для подальшого підбору параметрів екранування під час проведення радіометричних вимірювань із застосуванням лічильників Гейгера–Мюллера.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. International Atomic Energy Agency. LiveChart of Nuclides [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www-nds.iaea.org/relnsd/vcharthtml/VChartHTML.html (дата звернення: 31.05.2026).
2. Katz L., Penfold A. S. Range–Energy Relations for Electrons and the Determination of Beta-Ray End-Point Energies by Absorption // *Reviews of Modern Physics*. 1952. Vol. 24, № 1. P. 28–44. DOI: 10.1103/RevModPhys.24.28.
3. Гарнець М. Матеріалознавство : підручник для студентів ВНЗ. Київ : Кондор, 2009. 386 с.

Чередниченко Володимир Володимирович – студент групи БМІ-22б, Факультет інформаційних електронних систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, djugo11@ gmail.com

Павлов Сергій Володимирович – професор, д-р техн. наук, професор кафедри біомедичної інженерії та оптико-електронних систем, Вінницький національний технічний університет

Cherednychenko Volodymyr V. – Faculty of Information Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, gmail : djugo11@ gmail.com

Pavlov Serhii V – Professor, Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Biomedical Engineering and Optoelectronic Systems, Vinnytsia National Technical University.

УДК 681.7: 616-71

Р. О. ЛЮБАСЮК
С. Є. ТУЖАНСЬКИЙ

АНАЛІЗ ЛАЗЕРНИХ ТА ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ГІРОСКОПІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проведено аналіз лазерних кільцевих та волоконно-оптичних гіроскопів. Виділено основні відмінності між ними та порівняно основні характеристики сучасних зразків оптичних гіроскопів.

Ключові слова: гіроскоп, інерційна вимірювальна система, кільцевий лазерний гіроскоп, волоконно-оптичний гіроскоп.

Abstract

The paper examines the principle of operation of ring laser gyroscopes and fiber optic gyroscopes. The main differences between them are highlighted and the main characteristics of gyroscopes in current production are compared.

Keywords: gyroscope, inertial measurement system, ring laser gyroscope, fiber optic gyroscope.

Вступ

Інерціальні навігаційні системи є одними з найважливіших систем для вимірювань положень різних об’єктів (літаки, дрони, ракети, гелікоптери, човни та ін.). Раніше такі системи містили в собі механічні роторні гіроскопи для виміру кутової швидкості об’єкта та його нахилу відносно інерційної системи відліку. Із розвитком оптичних та мікроелектромеханічних технологій ринок заполонили кільцеві лазерні (КЛГ), волоконно-оптичні (ВОГ) та MEMS-гіроскопи (найменші та найдешевші). Основними перевагами оптичних гіроскопів над механічними є висока точність, низький дрейф нуля та підвищений час життя пристрою через відсутність механічного тертя [1].

Результати дослідження

Обидва класи оптичних гіроскопів (ВОГ та КЛГ) працюють за ефектом Саньяка, проте обрахунок кутової швидкості відбувається по різному. КЛГ з’єднує два зустрічних лазерних пучка всередині замкненого кільцевого резонатора (зазвичай трикутної або квадратної форми). На детекторі реєструється інтерференційна картина, зміщення якої пропорційне кутовій швидкості обертання приладу. Вимірюючи зсув інтерференційних смуг, можна точно визначити швидкість і напрямок обертання гіроскопа [2]. Водночас при дуже повільному обертанні пучки «синхронізуються» і різниця фаз зникає. Для усунення цього ефекту прилад має постійно вібрувати (dither). Лазерні гіроскопи є високоточними та надійними (завдяки відсутності рухомих частин) і сьогодні широко застосовуються в авіації та космічній техніці, водночас вони залишаються найбільш дорогими і складними пристроями. ВОГ також реєструє різницю фаз Саньяка зустрічних оптичних сигналів $\Delta\phi$, з якої визначається кутова швидкість об’єкту [3]:

$$\Delta\phi = \frac{4\pi LR\omega}{\lambda c}, \tag{1}$$

де L – довжина волокна, R – радіус котушки волокна, ω – кутова швидкість, λ – довжина хвилі лазера.

В роботі порівнюються сучасні зразки ВОГ та КЛГ від різних виробників, що прагнуть високих характеристик своїх пристроїв.

ВОГ є більш компактними та можуть бути більш точними приладами, ніж КЛГ. Їх використання більш відноситься до повітряної техніки, де маса та габарити є ключовими обмежувачами. Проте умови, при яких ВОГ коректно працюють не є широкими. Різкі перепади температур, підвищене іонізуюче випромінювання можуть змінити фізичні властивості оптоволокна та згенерувати неприпустимі похибки вимірювань [3], [4].

КЛГ не мають таких типів чутливості, але їхні дзеркала також можуть отримати пошкодження від іонізуючого випромінювання [5].

Характеристики сучасних зразків гіроскопів від виробників HoneyWell, Kearfott, KVH, Exail, GranStal, Emcore наведено у таблиці 1.

Таблиця 1. Характеристики сучасних оптичних гіроскопів

Марка гіроскопу	Тип гіроскопу	Діапазон вимірювань	Дрейф	Температурна стійкість
GS-SFA-311A	ВОГ	-/+ 300˚/сек	0.05˚/годину×1σ	-20˚C - +50˚C
UmiX 40-5DU	ВОГ	-/+ 490˚/сек	0.01˚/годину×1σ	-32˚C - +71˚C
DSP 1760	ВОГ	-/+ 490˚/сек	0.05˚/годину×1σ	-40˚C - +75˚C
EG-1300	ВОГ	-/+ 300˚/сек	0.1˚/годину×1σ	-40˚C - +70˚C
HG1700 IMU	КЛГ	-/+ 358 до -/+ 1620(˚/сек)*	від 1˚/годину×1σ до 5˚/годину×1σ*	-54˚C - +85˚C
GG1308	КЛГ	-/+ 1000˚/сек	1˚/годину×1σ	-53˚C - +82˚C
Kearfott IMU 52	КЛГ	від -/+ 1000 до -/+ 2000 (˚/сек)*	від 0.5˚/годину×1σ до 0.1˚/годину×1σ*	-40˚C - +71˚C

*Залежно від конфігурації

Із таблиці видно, що ВОГ мають дрейф на декілька ступенів нижче, а ніж КЛГ. Хоч останні переважають ВОГ у діапазоні вимірювань та температурній стійкості (яка не включає в себе стійкість до перепадів температури).

Висновки

ВОГ та КЛГ наразі є незамінними приладами для інерційного вимірювання нахилу об’єктів. Кожен має свої недоліки та переваги, які чітко виділяють умови при яких ці прилади повинні експлуатуватись. Аналіз технологій і характеристик оптичних гіроскопів різних класів дозволяє зробити обґрунтований вибір залежно від сфери застосування приладу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Lawrence A. Modern Inertial Technology: Navigation, Guidance, and Control / A. Lawrence. – New York : Springer, 1998. – 268 p.
2. Lefèvre H. C. The Fiber-Optic Gyroscope / H. C. Lefèvre. – Boston : Artech House, 2014. – 416 p.
3. Stanislav Tuzhanskyi, Andrii Sakhno. Fiber Optic Gyroscope Based on the Registration of Spatial Intergerence Pattern. Frontiers in Optics: The 99th OSE Annual Meeting and Exhibit/Laser Science XXXI (FiO) – 17-22 October 2015
4. Di Virgilio A. D. V. Analysis of ring laser gyroscopes including laser dynamics / A. D. V. Di Virgilio, N. Beverini, G. Carelli, D. Ciampini, F. Fuso, E. Maccioni // Eur. Phys. J. C. – 2019. – Vol. 79, № 573. – 8 p.
5. Kumar M. S. Variation of a Resonant Frequency Due to Static Structural Loads on a Ring Laser Gyroscope with Mechanical Ring Dither / M. S. Kumar, J. Anjaneyulu, C. N. Reddy // International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET). – 2017. – Vol. 04, № 04. – P. 3159-3162

Любасюк Руслан Олегович – студент групи КОІС-22б факультету інформаційних електронних систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, E-mail: lubasukruslan@gmail.com

Тужанський Станіслав Євгенович – к.т.н, доцент кафедри біомедичної інженерії та оптико-електронних систем, Вінницький національний технічний університет, E-mail slavat@vntu.edu.ua.

Liubasiuk Ruslan Olegovich – student of the Faculty of Information and Electronic Systems KOIS-22b group, Vinnitsa National Technical University, Vinnytsia, E-mail: lubasukruslan@gmail.com

Tuzhanskyi Stanislav Yevhenovych – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Biomedical Engineering and Optoelectronic Systems, Vinnytsia National Technical University, E-mail: slavat@vntu.edu.ua.

УДК 681.12

І. С. Шваб

С. Є. Тужанський

ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезах розглядається розробка інформаційно-вимірювальної системи для аналізу якості повітря в закритих приміщеннях. Основна увага приділяється створенню приладу для безперервного моніторингу рівня концентрації вуглекислого газу (CO2), оскільки баланс кисню та CO2 має прямий вплив на когнітивні функції, працездатність та загальну продуктивність людей.

Ключові слова: інформаційно-вимірювальна система, якість повітря, вуглекислий газ, концентрація CO_2, продуктивність праці, моніторинг мікроклімату.

Abstract

This article discusses the development of an information and measurement system for analyzing indoor air quality. The main focus is on creating a device for continuous monitoring of carbon dioxide (CO2) concentration levels, since the balance of oxygen and CO2 has a direct impact on cognitive functions, work capacity, and overall human productivity.

Keywords: information and measurement system, air quality, carbon dioxide, CO2 concentration, work productivity, microclimate monitoring.

Вступ

Сьогодні питання контролю якості мікроклімату в закритих приміщеннях набуває особливої актуальності. Одним із найважливіших маркерів якості повітря є концентрація вуглекислого газу (CO_2). Відомо, що баланс кисню та CO_2 має прямий вплив на стан людини: підвищення концентрації вуглекислого газу в приміщенні миттєво призводить до швидкої втомлюваності, зниження когнітивних функцій та падіння загальної продуктивності. Тому розробка точних та надійних приладів для безперервного моніторингу цього показника є важливим завданням для забезпечення належних умов праці та життєдіяльності.

Метою роботи є розробка інформаційно-вимірювальної системи аналізу якості повітря, призначеної для точного вимірювання рівня CO_2 в режимі реального часу.

Результати дослідження

Розроблена інформаційно-вимірювальна система реалізована на базі мікроконтролера платформи Arduino, що забезпечує компактність, надійність та економічну доцільність приладу. Для комплексної оцінки якості повітря в системі використано два основні вимірювальні модулі: високоточний оптичний NDIR-сенсор для визначення концентрації вуглекислого газу (CO_2) та датчик для вимірювання відносної вологості повітря. Використання недисперсійного інфрачервоного (NDIR) методу для аналізу CO_2 зумовлене його високою стабільністю, точністю та стійкістю до перешкод у робочому діапазоні концентрацій. Структурну схему розробленого пристрою наведено на рисунку 1. [1]



Рисунок 1 – Структурна схема інформаційно-вимірювальної системи

Опрацювання сигналів із сенсорів здійснюється мікроконтролером за розробленим програмним алгоритмом. Отримані значення концентрації вуглекислого газу та рівня вологості виводяться в режимі реального часу на символьний рідкокристалічний дисплей (LCD). Така автономна конфігурація приладу дозволяє користувачу безперервно та зручно контролювати мікроклімат у приміщенні. Завдяки візуалізації даних на екрані, користувач може оперативно реагувати на погіршення показників (наприклад, своєчасно провітрювати кімнату), що є ключовим фактором для підтримки високого рівня продуктивності та гарного самопочуття. [2,3]

Висновки

У результаті виконання роботи розроблено прототип автономної інформаційно-вимірювальної системи на базі мікроконтролера Arduino для моніторингу якості повітря. Застосування високоточного оптичного NDIR-сенсора та датчика вологості дозволяє надійно контролювати ключові параметри мікроклімату в режимі реального часу із виведенням показників на LCD-дисплей. Використання такого приладу забезпечує своєчасне інформування про перевищення допустимого рівня вуглекислого газу, що дає змогу оперативно нормалізувати склад повітря. Це, у свою чергу, сприяє підтримці здорових умов праці, запобігає швидкій втомлюваності та гарантує високу продуктивність.

REFERENCES

1. Satish, U., Mendell, M. J., Shekhar, K., Hotchi, T., Sullivan, D., Streufert, S., & Fisk, W. J. (2012). Is CO2 an indoor pollutant? Direct effects of low-to-moderate CO2 concentrations on human decision-making performance. *Environmental Health Perspectives*, 120(12), 1671-1677.
2. Clements-Croome, D. J. (2008). Work performance, productivity and indoor air. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, 34(Suppl 4), 69-78.
3. Azuma, K., Kagi, N., Yanagi, U., & Osawa, H. (2018). Effects of low-level inhalation exposure to carbon dioxide in indoor environments: A short review on human health and psychomotor performance. *Environment International*, 121(Pt 1), 51-56.

Шваб Ілля Сергійович — студент групи КОІС-22б, факультет інформаційно електронних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: illia.swap0208@gmail.com

Науковий керівник: **Тужанський Станіслав Євгенович** — доцент кафедри біомедичної інженерії та оптико-електронних систем, директор центру забезпечення якості освіти, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Shvab Ilia Serhiyovych — student of the KOIS-22b, Faculty of Information and Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: illia.swap0208@gmail.com

Supervisor: **Tuzhansky Stanislav Yevgenyevich** — Associate Professor, Department of Biomedical Engineering and Optoelectronic Systems; Director, Center for Educational Quality Assurance, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa

УДК 004.9

С.А. Андрікевич
А. В. Щербатюк
С. Є. Тужанський

АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕНЬ ДЛЯ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ ОЧНОГО ДНА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі здійснено порівняльний аналіз різних сімейств вейвлет-перетворень для покращення якості зображень очного дна. Метод базується на багаторівневій двовимірній вейвлет-декомпозиції з підсиленням високочастотних коефіцієнтів, що дозволяє підкреслити дрібні структурні деталі

Ключові слова: вейвлет-перетворення, вейвлет-базиси, підсилення високочастотних компонентів, аналіз зображень

Abstract

In this work, an equalization analysis of various families of wavelet-transfers for coloring the brightness of fundus images is performed. The method is based on two-dimensional wavelet decomposition with enhancements of high-frequency coefficients, which makes it possible to emphasize various structural detail.

Keywords: wavelet transfusion, wavelet basis, enhancement of high-frequency components, image analysis

Вступ

Якість візуалізації структурних елементів медичних зображень безпосередньо впливає на точність подальшого аналізу та сегментації. Одним із ефективних підходів до покращення зображень є застосування вейвлет-перетворень, які дозволяють аналізувати сигнал у різних частотних діапазонах. Завдяки цьому можна окремо обробляти низькочастотні компоненти, що містять загальну структуру зображення, та високочастотні складові, які відповідають за деталі і межі об'єктів. Для двовимірної функції розклад за вейвлет-базисами виглядає [1] як:

$$f(x,y) = \sum_{i=-\infty}^{\infty}\sum_{j=-\infty}^{\infty} \lambda_{k,i,j}^{HH}\, \varphi_{k,i}(x)\varphi_{k,j}(y) + \sum_{\gamma=k}^{\infty}\sum_{i=-\infty}^{\infty}\sum_{j=-\infty}^{\infty} \begin{matrix}(\lambda_{\gamma,i,j}^{HV}\varphi_{\gamma,i}(x)\omega_{\gamma,j}(y) + \\ \lambda_{\gamma,i,j}^{VH}\omega_{\gamma,i}(y)\varphi_{\gamma,j}(x)),\end{matrix} \quad (1)$$

де $\varphi_{\gamma,i}(x) = 2^{\frac{\gamma}{2}}\varphi(2^{\gamma}x - i),\ \omega_{\gamma,j}(x) = 2^{\frac{\gamma}{2}}\omega(2^{\gamma}x - i)$, значення x є глибиною вейвлет-розкладу функції, а коефіцієнти $\lambda_{k,i,j}^{HH}$, $\lambda_{\gamma,i,j}^{HV}$ та $\lambda_{\gamma,i,j}^{VH}$ називаються коефіцієнтами розкладки вейвлету.

Результати дослідження

У роботі здійснена обробка серії вихідних зображень з допомогою наступних базисів: db4, sym4, coif3, bior2.2, rbio2.2, haar, dmey. Базис вейвлету будується з початкової функцій φ та ψ, які називаються відповідно масштабуючою та материнською вейвлет-функціями.

Для дослідження використані цифрові зображення очного дна фундус-камери з відкритої бази даних зображень HRF [2] роздільною здатністю 3504*2336 пкс у форматі .jpg та глибиною кольору 24. Для візуального оцінювання результатів обробки використано тестове зображення очного дна пацієнта із з діабетичною ретинопатією (12_dr.jpg) [2] , наведено на рис.1. Вибір зображення зумовлений наявністю характерних ознак патології та складною структурою судинної сітки, що дозволяє об'єктивно оцінити якість роботи алгоритмів вейвлет-перетворення у складних клінічних умовах.



Рисунок 1 – Візуалізація результатів вейвлет-обробки зображення очного дна 12_dr.jpg [2]: а) оригінал; б) базис db4; в) базис sym4; г) базис coif3; д) базис bior2.2; е) базис rbio2.2; є) базис haar; ж) базис dmey.

Покращення якості зображення досягається за рахунок підсилення високочастотних коефіцієнтів вейвлет-декомпозиції, що дозволяє суттєво покращити якість дрібних структур та межі об'єктів, без зміни загальної яскравості зображення. Після модифікації коефіцієнтів виконане зворотне вейвлет-перетворення для отримання обробленого зображення з підсиленими деталями [3].

Оцінку результатів обробки зображень здійснено шляхом порівняння індексу структурної схожості (SSIM) та також шляхом вимірювання підсилення контрасту (EME) на вибірці з 40 тестових зображень [2]. Графіки для порівняння приведені на рис.2 та рис.3 відповідно:



Рис.2 – Порівняння результатів обробки за SSIM



Рис.3 – Порівняння результатів обробки за EME

Висновки

У роботі проведено порівняльний аналіз ефективності різних вейвлет-базисів для покращення якості медичних зображень за метриками SSIM та EME. Дослідження показало, що використання базисів db4, sym4, coif3 та bior2.2 забезпечує суттєве підвищення якості візуалізації. Водночас застосування функцій rbio2.2, haar та dmey на певних типах зображень призводить до появи небажаних артефактів, які нівелюють дрібні деталі, що робить їх використання у медичній діагностиці недоцільним.

Отримані результати доповнюють запропонований раніше удосконалений метод адаптивної гістограмної еквалізації кольорових зображень очного дна [4], що дозволяє сформувати комплексний підхід до попередньої обробки зображень очного дна. Перспективним напрямком подальших досліджень є розробка алгоритмів для автоматизованого підбору оптимального вейвлет-базису, а також інтеграція вейвлет-перетворень як етапу підготовки даних для підвищення точності автоматичної сегментації судинних структур.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Попередня вейвлет-обробка і використання методу головних компонент для вирішення задачі ідентифікації особи за фотографічним зображенням / Ю.В. Крак, К.С. Кручинін ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна, «Штучний інтелект» 1’2010. Режим доступу до ресурсу: https://nasplib.isofts.kiev.ua/server/api/core/bitstreams/6ec580d0-3c1e-45c4-a3cd-7f9684eb02b3/content
2. Visualization Tools for High Resolution Fundus Dataset / Dataset Ninja. Режим доступу до ресурсу: https://datasetninja.com/high-resolution-fundus
3. Mallat, S. A Wavelet Tour of Signal Processing [Електронний ресурс]. – 2023., с.205-261 – Режим доступу до ресурсу: https://www.sciencedirect.com/book/9780123743701/a-wavelet-tour-of-signal-processing
4. Андрікевич С. А., Тужанський С. Є. Удосконалений метод адаптивної гістограмної еквалізації кольорових зображень очного дна. *Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології*. 2025. № 49 (1). С. 82–88. https://doi.org/10.31649/1681-7893-2025-49-1-82-88

Андрікевич Сергій Анатолійович — аспірант кафедри біомедичної інженерії, Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, Україна, e-mail: andrikevuch.serhii@gmail.com

Щербатюк Артем Володимирович — аспірант кафедри біомедичної інженерії, Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, Україна, e-mail: scherbatyuk.art@gmail.com

Тужанський Станіслав Євгенович — к.т.н, доцент кафедри біомедичної інженерії та оптико-електронних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна, e-mail: slavat@vntu.edu.ua

Andrikevuch Serhii A. - Post-Graduate student the Biomedical Engineering, e-mail: andrikevuch.serhii@gmail.com

Shcherbatyuk Artem V. - Post-Graduate student the Biomedical Engineering, e-mail: scherbatyuk.art@gmail.com

Tuzhanskyi Stanislav Y. - Ph.D., Associate Professor of the Biomedical Engineering and Optical-Electronic Systems, e-mail: slavat@vntu.edu.ua

УДК 621.396.21

Коновченко Д.О.
Макогон В.І.

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ КОМУТАЦІЇ ТА МАРШРУТИЗАЦІЇ ПРИ РОЗБУДОВІ МЕРЕЖ 6G

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто сучасні методи підвищення ефективності комутації та маршрутизації в мережах шостого покоління (6G). Проаналізовано можливості використання програмно-конфігурованих мереж, мережевої віртуалізації, периферійних обчислень та алгоритмів штучного інтелекту для оптимізації передачі даних. Визначено основні переваги адаптивного керування мережевим трафіком та перспективи розвитку телекомунікаційних систем нового покоління.

Ключові слова: 6G, комутація, маршрутизація, SDN, NFV, штучний інтелект, телекомунікаційні мережі.

Abstract

The paper considers modern methods for improving switching and routing efficiency in sixth-generation (6G) networks. The possibilities of using software-defined networking, network function virtualization, edge computing and artificial intelligence algorithms for data transmission optimization are analyzed. The main advantages of adaptive traffic management and prospects for the development of next-generation telecommunication systems are determined.

Keywords: 6G, switching, routing, SDN, NFV, artificial intelligence, telecommunication networks.

Вступ

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій супроводжується постійним зростанням обсягів передавання даних та кількості підключених пристроїв. Поширення технологій Інтернету речей, штучного інтелекту, автономного транспорту, доповненої та віртуальної реальності формує нові вимоги до телекомунікаційної інфраструктури. Для забезпечення високої швидкості передавання інформації, мінімальних затримок та надійності зв'язку розробляються мережі шостого покоління – 6G [1].

На відміну від мереж попередніх поколінь, 6G повинні забезпечити значно вищу продуктивність, підтримку інтелектуального керування трафіком та ефективне використання мережевих ресурсів. У таких умовах особливого значення набувають процеси комутації та маршрутизації, які визначають швидкість і якість доставки пакетів даних між вузлами мережі [2].

Метою роботи є аналіз сучасних методів підвищення показників комутації та маршрутизації при розбудові мереж 6G та визначення перспективних напрямків їх розвитку.

Основна частина

Комутація та маршрутизація є основними процесами функціонування телекомунікаційних мереж. Комутація забезпечує передавання пакетів між мережевими пристроями, а маршрутизація відповідає за вибір оптимального шляху їх проходження. Зі збільшенням кількості користувачів та обсягів трафіку традиційні підходи до організації мереж поступово втрачають ефективність, що вимагає впровадження нових технологічних рішень [3].

Одним із найбільш перспективних методів підвищення ефективності маршрутизації є використання програмно-конфігурованих мереж (Software Defined Networking, SDN). Дана технологія передбачає відокремлення функцій керування мережею від функцій передачі даних. Централізоване керування дозволяє оперативно аналізувати стан мережі та автоматично змінювати маршрути передачі інформації залежно від поточного навантаження. Завдяки цьому підвищується продуктивність мережі та зменшується ймовірність перевантаження окремих вузлів [2].

Важливим напрямком розвитку мереж 6G є використання технології мережевої віртуалізації Network Function Virtualization (NFV). Її основною перевагою є можливість реалізації функцій маршрутизаторів і комутаторів у програмному вигляді без необхідності використання спеціалізованого обладнання. Це забезпечує гнучкість мережевої інфраструктури, спрощує процес модернізації та дозволяє швидко адаптувати мережу до нових вимог користувачів [4].

Значну роль у підвищенні ефективності комутації та маршрутизації відіграють алгоритми штучного інтелекту. Використання методів машинного навчання дає змогу аналізувати великі масиви даних про стан мережі, прогнозувати можливі перевантаження та автоматично визначати оптимальні маршрути передавання інформації. Інтелектуальні системи можуть враховувати поточне навантаження каналів зв'язку, якість сигналу та інші параметри, що дозволяє значно покращити якість обслуговування користувачів [1].

Однією з ключових технологій мереж 6G вважається мережеве сегментування (Network Slicing). Воно дозволяє створювати декілька незалежних логічних мереж на базі однієї фізичної інфраструктури. Кожен сегмент може бути оптимізований для конкретного типу сервісів. Наприклад, один сегмент може забезпечувати роботу автономного транспорту, інший – функціонування промислових систем автоматизації, а ще один – передавання мультимедійного контенту високої якості. Такий підхід сприяє більш ефективному використанню мережевих ресурсів та підвищенню продуктивності мережі [3].

Для зменшення затримок передачі даних у мережах нового покоління активно впроваджується концепція периферійних обчислень (Edge Computing). Її суть полягає в перенесенні частини обчислювальних ресурсів ближче до користувачів. Це дозволяє скоротити час обробки інформації та зменшити навантаження на центральні центри обробки даних. Використання периферійних обчислень є особливо важливим для сервісів реального часу, таких як дистанційна медицина, автономне керування транспортом та промислові системи моніторингу [4].

Перспективним напрямком розвитку мереж 6G також є використання терагерцового діапазону частот. Його застосування дозволяє суттєво збільшити швидкість передачі даних, проте потребує вдосконалення механізмів комутації та маршрутизації для ефективного керування великими потоками інформації. Саме тому сучасні дослідження спрямовані на розроблення інтелектуальних алгоритмів керування мережею, здатних забезпечити стабільне функціонування телекомунікаційних систем навіть за умов надвисокого навантаження [5].

Висновок

Проведений аналіз показав, що підвищення показників комутації та маршрутизації є одним із найважливіших завдань при розбудові мереж 6G. Найбільш перспективними напрямками розвитку є використання програмно-конфігурованих мереж, мережевої віртуалізації, технології мережевого сегментування, периферійних обчислень та алгоритмів штучного інтелекту.

Комплексне впровадження зазначених технологій дозволить зменшити затримки передачі даних, підвищити пропускну здатність мережі, забезпечити ефективне використання ресурсів та покращити якість обслуговування користувачів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Saad W., Bennis M., Chen M. A Vision of 6G Wireless Systems: Applications, Trends, Technologies, and Open Research Problems // IEEE Network. – 2020. – Vol. 34, No. 3. – P. 134–142.

2.Kreutz D., Ramos F. M. V., Verissimo P. E. та ін. Software-Defined Networking: A Comprehensive Survey // Proceedings of the IEEE. – 2015. – Vol. 103, No. 1. – P. 14–76.

3.Foukas X., Patounas G., Elmokashfi A., Marina M. K. Network Slicing in 5G: Survey and Challenges // IEEE Communications Magazine. – 2017. – Vol. 55, No. 5. – P. 94–100.

4.Taleb T., Samdanis K., Mada B. та ін. On Multi-Access Edge Computing: A Survey of the Emerging 5G Network Edge Architecture and Orchestration // IEEE Communications Surveys & Tutorials. – 2017. – Vol. 19, No. 3. – P. 1657–1681.

5.Zhang Z., Xiao Y., Ma Z. та ін. 6G Wireless Networks: Vision, Requirements, Architecture, and Key Technologies // IEEE Vehicular Technology Magazine. – 2019. – Vol. 14, No. 3. – P. 28–41.

Коновченко Дар'я Олександрівна, студентка групи ТСМ-25м, факультет інформаційних електронних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, koonovchenko15@gmail.com

Науковий керівник: Макогон Віталій Іванович, старший викладач кафедри Інфокомунікаційних систем і технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Konovchenko Daria Oleksandrivna, student of the group TSM-25m, Faculty of Information Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, koonovchenko15@gmail.com

Supervisor: Makogon Vitaliy Ivanovych, senior lecturer at the Department of Infocommunication Systems and Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004:001:37:316

Д. О. Черняк [1]

В. І. Макогон [1]

ВИКОРИСТАННЯ ОПТОВОЛОКОННИХ ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ ПРИ РОЗБУДОВІ МЕРЕЖ 5G

[1] Вінницький національний технічний університет

Анотація

У доповіді розглянуто значення оптоволоконних ліній зв'язку для розбудови мереж п'ятого покоління (5G). Проаналізовано ключові характеристики волоконно-оптичних систем, їхню роль у забезпеченні високої пропускної здатності, наднизької затримки та надійності. Окрему увагу приділено архітектурі транспортних мереж, технологіям WDM та PON, а також питанням масштабованості, енергетичної ефективності та інформаційної безпеки. Показано, що саме оптоволоконні рішення є фундаментом для цифровізації бізнесу, розвитку інтернету речей та впровадження тактильного інтернету.

Ключові слова: оптоволоконна лінія зв'язку; 5G; WDM; PON; низька затримка; масштабованість; безпека даних.

Abstract

The report considers the importance of fiber-optic communication lines in the deployment of fifth-generation (5G) networks. The main characteristics of optical systems, their role in ensuring high bandwidth, ultra-low latency and reliability are analyzed. Special attention is paid to transport network architecture, WDM and PON technologies, as well as scalability, energy efficiency and data security. It is shown that fiber-optic solutions form the basis for business digitalization, IoT development and tactile internet implementation.

Keywords: fiber-optic communication line; 5G; WDM; PON; low latency; scalability; data security.

Вступ

Мережі п'ятого покоління (5G) стали ключовим етапом розвитку телекомунікацій, адже вони забезпечують гігабітні швидкості, наднизьку затримку та можливість підключення мільярдів пристроїв. Для реалізації таких параметрів потрібна високопродуктивна транспортна інфраструктура, здатна підтримувати безперервний обмін даними. Саме оптоволоконні лінії зв'язку стали базовою технологією, що інтегрує радіодоступ із магістральними каналами, створюючи основу для цифрової економіки, інтернету речей та інтелектуальних сервісів [1].

Основна частина

Оптоволоконні лінії зв'язку є ключовим елементом інфраструктури для розбудови мереж п'ятого покоління. Вони забезпечують передачу даних за допомогою світлових імпульсів, що дозволяє досягати надвисокої пропускної здатності та мінімізувати втрати сигналу. У контексті 5G це означає можливість підтримувати швидкість у сотні гігабіт на секунду, що критично для потокового відео, хмарних сервісів та індустрії розумних міст [2].

Наднизька затримка, яку забезпечує оптоволокно, відкриває шлях до розвитку тактильного інтернету, автономного транспорту та дистанційної хірургії. Це особливо важливо для застосувань, де навіть мілісекундні затримки можуть призвести до серйозних наслідків.

Масштабованість волоконно-оптичних систем дозволяє нарощувати кількість користувачів і пристроїв без втрати якості обслуговування, що є базовою вимогою для інтернету речей.

Сучасні технології мультиплексування за довжиною хвилі (WDM) дають змогу передавати десятки й сотні незалежних каналів по одному волокну, значно збільшуючи пропускну здатність мережі. Це дозволяє операторам ефективно використовувати існуючу інфраструктуру та забезпечувати гнучке масштабування. Не менш актуальними є пасивні оптичні мережі (PON), що забезпечують доступ для великої кількості абонентів і знижують витрати на розгортання [1].

Інтеграція оптоволоконних систем із базовими станціями 5G реалізується через концепцію fronthaul–midhaul–backhaul, яка розподіляє навантаження між різними сегментами мережі [2]. Fronthaul відповідає за з'єднання між антенними блоками та базовими станціями, midhaul забезпечує взаємодію між вузлами доступу, а backhaul формує магістральні канали для виходу в глобальну мережу. Така архітектура гарантує стабільність роботи навіть у пікові години та дозволяє ефективно управляти трафіком.

Окремо слід відзначити питання безпеки та надійності. Оптоволоконні системи впроваджують механізми резервування, шифрування та захисту від кіберзагроз. Це робить їх надійною основою для критично важливих сервісів, таких як фінансові транзакції, державне управління чи медичні системи.

Таким чином, оптоволоконні лінії зв'язку не лише забезпечують технічні параметри 5G, але й формують стратегічну основу для розвитку цифрового суспільства. Їхня роль полягає у створенні високопродуктивної, масштабованої та безпечної інфраструктури, яка здатна підтримувати інноваційні сервіси майбутнього [1].

Висновок

Оптоволоконні лінії зв'язку є фундаментальною складовою розбудови мереж 5G. Вони гарантують високу швидкість, низьку затримку та надійність, створюючи умови для розвитку інноваційних сервісів і цифрової економіки. Подальший розвиток технологій WDM та PON, а також інтеграція з інтелектуальними системами аналізу даних визначатимуть ефективність і масштабованість 5G у майбутньому. Крім того, оптоволоконні рішення сприяють формуванню стійкої інфраструктури, здатної витримувати зростаючі навантаження та забезпечувати захист даних. Таким чином, вони не лише відповідають сучасним вимогам, але й визначають стратегічний напрям розвитку телекомунікацій у найближчі десятиліття.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ITU-T Recommendations on Optical Transport Networks for 5G. – Geneva : ITU, 2020.
2. Cisco Systems. Optical Networking for 5G Transport. – White Paper, 2021.

Черняк Дарина Олегівна – студентка групи ТСМ 25-м, факультет інформаційних електронних систем, e-mail: interfecttorem@gmail.com

Макогон Віталій Іванович – старший викладач кафедри інфокомунікаційних систем і технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: makogon.v.i@vntu.edu.ua

Cherniak Daryna Olegivna – student, Faculty of Information Electronic Systems, e-mail: interfecttorem@gmail.com

Makogon Vitaliy Ivanovych – Ph.D., Senior Lecturer of the Department of Infocommunication Systems and Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: makogon.v.i@vntu.edu.ua

УДК 621.373.1

А. А. Хльоба
А. О. Семенов

ПОБУДОВА БІФУРКАЦІЙНИХ ДІАГРАМ НА ОСНОВІ СИГНАЛІВ ГЕНЕРАТОРІВ ДИНАМІЧНОГО ХАОСУ ОТРИМАНИХ З MULTISIM

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглядається можливість побудови біфуркаційних діаграм за допомогою даних, отриманих під час моделювання генераторів динамічного хаосу в середовищі Multisim. Як тестову схему обрано генератор динамічного хаосу Чуа на основі гіратора та наведено діаграми за даними з двох точок схеми. Застосовується плавна та дискретна зміна параметрів елементів у досліджуваній схемі. Для аналізу даних використано вбудовані можливості Excel, наведено алгоритм дій для вирішення проблеми прямого експорту даних тривалих сигналів та код програми для Visual Basic for Applications (VBA).

Ключові слова: динамічний хаос, атрактор, генератор, біфуркаційна діаграма, пристрій, сигнал, моделювання, Multisim, VBA.

Abstract

The paper considers the possibility of constructing bifurcation diagrams using data obtained during the simulation of dynamic chaos generators in the Multisim environment. The Chua dynamic chaos generator based on the gyrator was chosen as a test scheme and diagrams are presented based on data from two points of the scheme. A smooth and discrete change in the parameters of the elements in the studied scheme is used. For data analysis, the built-in capabilities of Excel are used, an algorithm of actions for solving the problem of direct export of long-term signal data and the program code for Visual Basic for Applications (VBA) are presented.

Keywords: dynamic chaos, attractor, generator, bifurcation diagram, device, signal, simulation, Multisim, VBA.

Вступ

Під час аналізу нелінійних систем виникає потреба не тільки фіксувати поточний стан системи за допомогою побудови атракторів чи перерізу Пуанкаре, а й передбачати її поведінку у разі зміни номіналів елементів через дрейф параметрів, зумовлений температурними чи іншими зовнішніми впливами [1, 2]. Таким чином, змінюючи один із параметрів системи (або декілька відразу) і фіксуючи певний поріг напруги (наприклад, піки сигналу) в обраній точці схеми, можна побудувати діаграму подвоєння періоду, відому як біфуркаційна діаграма. На ній у широких межах можна побачити діапазон параметрів, за яких спостерігається граничний цикл, хаотична поведінка, початкові області подвоєння періоду та вікна прозорості (перехід від хаотичної поведінки до граничного циклу). Фактично, біфуркаційна діаграма є одновимірним описом стану системи, яка під час переходу у 3D-простір і додаванні на діаграму напругу піків другого елемента перетворюється на еволюцію перерізу Пуанкаре чи 1D-карти за зміни номіналу елементів [3]. Проблемою симуляторів електронних схем, таких як Multisim чи LTspice, є відсутність Z-осі у вбудованих віртуальних осцилографах чи можливості накопичувати точки в їхній пам’яті, що критично важливо у разі зміни номіналу елемента в широких межах. Рішенням може бути використання сторонніх програм для аналізу отриманих після моделювання даних, таких як Excel чи Matlab [4]. У цій роботі пропонується використати вбудовані в Excel можливості Visual Basic for Applications (VBA) та наведено код програми для фільтрації даних на позитивні піки й подальшої побудови на їх основі біфуркаційної діаграми. Для перевірки правильності роботи алгоритму обрано одну з класичних схем Чуа та проведено перевірку у двох точках схеми під час зміни чотирьох різних номіналів.

Результати дослідження

Щоб перевірити алгоритм побудови біфуркаційних діаграм на основі сигналів генераторів динамічного хаосу, отриманих із Multisim, було використано одну з класичних схем Чуа на основі

гіратора, яку наведено на рисунку 1. Основна частота генератора – 3 кГц. Для зміни параметрів використовуються ідеальні моделі резисторів та конденсаторів, які керуються напругою від джерела PWL, обраного з бібліотеки елементів Multisim. Було перевірено розвиток стану системи за дискретної та неперервної зміни одного з елементів схеми.



Рис. 1 – Схема Чуа на основі гіратора підготовлена до моделювання у програмі Multisim

Після проведення аналізу перехідних процесів в обраних точках схеми у Multisim необхідно зберегти дані у форматі CSV або TXT; якщо обрати пряме збереження в Excel, частина даних буде втрачена (максимум 5,2 мільйона точок), а редагування даних в один стовпчик займе багато часу. В Excel комбінацією клавіш ALT+F11 відкривається вікно VBA, створюється новий модуль, у який вводиться наведений далі код. На рисунку 2 наведено код програми для аналізу отриманих даних на позитивні та негативні піки відразу трьох сигналів, отриманих із Multisim. Код був згенерований та відредагований за допомогою штучного інтелекту Gemini. Після його використання у папці з аналізованим файлом з'являться три нові файли, кожний з яких є CSV-таблицею, яку необхідно завантажити в Excel. Для цього в Excel у вкладці «Дані» необхідно натиснути «Створити запит» і вибрати «З файлу – З CSV». У новому вікні буде вказано кількість рядків таблиці, необхідно натиснути «Закрити і завантажити у», далі поставити позначку у вікні «Додати ці відомості до моделі даних» і натиснути «Завантажити». З'явиться таблиця; для відображення коректної шкали зміни параметра на діаграмі необхідно додати стовпчик «Step» і ввести формулу «=Ps+((Pend-Ps)/T)*[@Time]», де Ps, Pend і T відповідно початковий номінал елемента, кінцевий номінал елемента, загальний час моделювання. По отриманих даних будуються точкова діаграма.

```
Sub ExtractPeaksMultipleSignals()
    Dim fd As Object
    Dim filePath As String, fileName As String, baseName As String
    Dim fileIn As Integer
    Dim lineText As String
    Dim vals() As String
    Dim headers() As String
    Dim numSignals As Integer
    Dim i As Integer

    ' Select input file
    Set fd = Application.FileDialog(3) ' 3 = msoFileDialogFilePicker
    fd.Title = "Select LTspice or Multisim text file (multiple signals)"
    fd.Filters.Clear
    fd.Filters.Add "Text files", "*.txt; *.csv; *.raw"
    If fd.Show = -1 Then
        filePath = fd.SelectedItems(1)
        fileName = Mid(filePath, InStrRev(filePath, "\") + 1)

        ' Get filename without extension (*Name* variable)
        If InStr(fileName, ".") > 0 Then
            baseName = Left(fileName, InStrRev(fileName, ".") - 1)
        Else
            baseName = fileName
        End If
    Else
        Exit Sub
    End If

    fileIn = FreeFile
    Open filePath For Input As #fileIn

    ' Read first row (headers) and determine the number of signals
    If Not EOF(fileIn) Then
        Line Input #fileIn, lineText
        ' Replace tabs with spaces and remove double spaces
        lineText = WorksheetFunction.Trim(Replace(lineText, vbTab, " "))
        headers = Split(lineText, " ")
    Else
        Close #fileIn
        MsgBox "The file is empty.", vbCritical
        Exit Sub
    End If

    ' First column is time (index 0), the rest are signals
    numSignals = UBound(headers)
    If numSignals < 1 Then
        Close #fileIn
        MsgBox "No signal columns found.", vbExclamation
        Exit Sub
    End If
```

```
    ' Dynamic arrays for file operations and time window algorithm
    Dim fileOut() As Integer
    Dim outPaths() As String
    Dim tPrev() As Double, tCurr() As Double, tNext() As Double
    Dim vPrev() As Double, vCurr() As Double, vNext() As Double
    Dim peakCounts() As Long

    ReDim tPrev(1 To numSignals), tCurr(1 To numSignals), tNext(1 To numSignals)
    ReDim vPrev(1 To numSignals), vCurr(1 To numSignals), vNext(1 To numSignals)
    ReDim peakCounts(1 To numSignals)

    Dim folderPath As String
    folderPath = Left(filePath, InStrRev(filePath, "\"))

    ' Prepare output files for each signal
    Dim safeHeader As String
    For i = 1 To numSignals
        ' Remove special characters from header name (e.g., brackets V(n001) -> Vn001) to avoid breaking the filename
        safeHeader = Replace(Replace(headers(i), "(", ""), ")", "")

        outPaths(i) = folderPath & "Bifurcation_" & baseName & "_" & safeHeader & ".csv"
        fileOut(i) = FreeFile
        Open outPaths(i) For Output As #fileOut(i)

        ' Write headers compatible with MATLAB/Excel script (; separator)
        Print #fileOut(i), "Time;Peak_" & headers(i)

        ' Initialize buffers to extreme negative values
        vPrev(i) = -999999: vCurr(i) = -999999: vNext(i) = -999999
    Next i

    Dim t As Double

    ' Main loop processing the file row by row
    Do While Not EOF(fileIn)
        Line Input #fileIn, lineText
        lineText = WorksheetFunction.Trim(Replace(lineText, vbTab, " "))
        vals = Split(lineText, " ")

        ' Ensure the row has a complete set of data
        If UBound(vals) >= numSignals Then
            On Error Resume Next
            t = Val(Replace(vals(0), ",", ".")) ' Time axis

            If Err.Number = 0 And t > 0 Then
                ' Independent calculations for each signal
                For i = 1 To numSignals
                    ' Shift time window
                    tPrev(i) = tCurr(i)
                    tCurr(i) = tNext(i)
                    tNext(i) = t
```

```
                    ' Shift voltage window
                    vPrev(i) = vCurr(i)
                    vCurr(i) = vNext(i)
                    vNext(i) = Val(Replace(vals(i), ",", "."))

                    ' Peak detection ignoring transient states (0.02s)
                    If tCurr(i) > 0.02 And vPrev(i) <> -999999 Then
                        ' Combined condition checking maximums OR minimums
                        If (vCurr(i) > vPrev(i) And vCurr(i) > vNext(i)) Or (vCurr(i) < vPrev(i) And vCurr(i) < vNext(i)) Then
                            ' Write with comma instead of decimal points for Polish/European spreadsheets
                            Print #fileOut(i), Replace(CStr(tCurr(i)), ".", ",") & ";" & Replace(CStr(vCurr(i)), ".", ",")
                            peakCounts(i) = peakCounts(i) + 1
                        End If
                    End If

                Next i
            End If
            On Error GoTo 0
        End If
    Loop

    ' Close all files
    Close #fileIn
    For i = 1 To numSignals
        Close #fileOut(i)
    Next i

    ' Final report
    Dim msg As String
    msg = "Processing complete!" & vbCrLf & "Base files: Bifurcation_" & baseName & vbCrLf & vbCrLf
    For i = 1 To numSignals
        msg = msg & headers(i) & " -> Peaks found: " & peakCounts(i) & vbCrLf
    Next i
    MsgBox msg, vbInformation, "Extraction Statistics"

End Sub
```

Рис. 2 – Лістинг програми VBA для формування таблиці пікових напруг сигналу з обраного файлу

На рисунку 3 (а, б) наведено біфуркаційні діаграми, отримані після аналізу напруги першого конденсатора під час зміни одного з резисторів гіратора, який імітує індуктивність. При цьому зміна номіналу відбувалася неперервно у випадку (а) і дискретно у випадку (б), час моделювання в обох випадках дорівнював 16 секунд. Основний потенціометр схеми Чуа мав номінал 1760 Ом, а конденсатори мали номінали 100 нФ і 10 нФ. Діапазон параметрів був обраний 1.5–2.14 кОм у випадку (а) і 1.35–2.34 кОм у випадку (б). Крок параметра за дискретної зміни становив 10 Ом. Основною відмінністю є плавність і точність діаграми, а також час, необхідний для завершення моделювання (у випадку дискретної зміни параметра він менший).



(а) (б)

Рис. 3 – Отримані біфуркаційні діаграми при неперервній (а) і дискретній (б) зміні індуктивності за допомогою гіратора

На рисунку 4 (а, б) наведено діаграму, отриману після аналізу напруги другого конденсатора під час зміни номіналу головного потенціометра схеми Чуа. Резистор гіратора мав номінал 2 кОм, а конденсатори мали номінали 100 нФ і 10 нФ в обох випадках. Зміна номіналу відбувалася неперервно у випадку (а), час дорівнював 16 секунд, діапазон зміни номіналу становив 1.62–2.2 кОм. За дискретної зміни у випадку (б) час дорівнював 3.5 секунди, діапазон зміни номіналу становив 1.65–2.14 кОм із кроком 10 Ом. Отримані результати вказують на необхідність використовувати неперервний діапазон для якісної діаграми або дискретний із меншим кроком і більшим часом. Також важливо зауважити явище співіснування атракторів (різниця у виборі траєкторією кінцевої гілки залежно від стану системи) та залежність від початкових умов. У випадку (б) велику частину часу система перебуває у стабільному режимі і тільки за великого номіналу головного потенціометра раптово переходить у хаос, на відміну від варіанта (а).



(а) (б)

Рис. 4 – Відображення біфуркаційних діаграм при неперервній (а) і дискретній (б) зміні головного потенціометру

На рисунку 5 (а, б) наведено діаграму, отриману після аналізу напруги першого конденсатора під час зміни номіналу першого та другого конденсаторів схеми. При цьому зміна номіналу відбувалася неперервно в обох випадках і її час дорівнював 16 секунд. Резистор гіратора мав номінал 2 кОм, основний потенціометр – 1760 Ом в обох випадках. Перший конденсатор змінював параметри в межах 50–150 нФ, другий – в межах 10–14 нФ. Варіант (а) мало чим відрізняється від того ж варіанта на рисунку 3 (а). Слід зазначити, що реальний час моделювання становив 6 і 8 годин відповідно. Наведені біфуркаційні діаграми побудовано і наведено тільки для двох точках схеми, оскільки діаграми, побудовані з напруги першого конденсатора і напруги на індуктивності (на резисторі гіратора), збігаються.



(а) (б)

Рис. 5 – Отримані біфуркаційні діаграми при зміні параметрів першого (а) і другого (б) конденсатора в схемі Чуа

Висновки

Запропонований алгоритм дій дозволяє досліджувати будь-який генератор динамічного хаосу за допомогою побудови біфуркаційних діаграм, змінюючи номінали елементів у широких межах. Зменшення діапазону номіналів елементів та збільшення часу моделювання дозволяють побудувати більш точну діаграму, причому краще використовувати неперервну зміну параметрів. Виявлені програмні обмеження Multisim не дозволяють проводити зміну номіналів довше ніж 16 секунд у разі відображення 1 сигналу, до того ж максимальний час моделювання скорочується за відображення більшої кількості сигналів під час проведення аналізу перехідних процесів. У разі спроби провести моделювання довше зазначеного часу виводиться помилка про перевищення пам'яті програми, яку не можна збільшити за рахунок оперативної чи жорсткої пам'яті персонального комп'ютера. Іншим недоліком є 32-бітна архітектура програми, яка не використовує більше одного ядра процесора; через це моделювання може тривати від 1 до 8 годин реального часу, залежно від обчислювальної потужності ядра процесора і налаштувань самого моделювання (TMAX, RELTOL, TRTOL і т. д.). Для прискорення моделювання краще використовувати метод обчислення «Gear». Також помічено помилки під час спроби зберегти графік в окремий файл для подальшого перегляду та збільшення часу моделювання під час аналізу змішаних схем (цифрові та аналогові частини). Хоча наведений метод може успішно використовуватися для побудови біфуркаційних діаграм, рекомендується використовувати симулятор LTspice, який не має всіх вищезазначених проблем та виконує моделювання максимально швидко, а аналіз даних проводити в середовищі Matlab.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Algorithm for generating bifurcation diagrams using poincaré intersection plane / L. J. Ontañón-García et al. *Mathematics*. 2025. Vol. 13, no. 11. P. 1818. DOI: https://doi.org/10.3390/math13111818

2. Semenov A. O., Khloba A. A. Review of circuit solutions leading to deterministic chaos in oscillators based on the van der pol equation. *Scientific notes of taurida national V.I. vernadsky university. series: technical sciences*. 2025. Vol. 1, no. 2. P. 149–157. URL: https://doi.org/10.32782/2663-5941/2025.2.1/22

3. Marszalek W., Walczak M. Bifurcation diagrams of nonlinear oscillatory dynamical systems: A brief review in 1D, 2D and 3D. *Entropy*. 2024. Vol. 26, no. 9. P. 770. DOI: https://doi.org/10.3390/e26090770

4. Comparison of bifurcation diagrams for numerical and analog chaotic systems / T. I. Karimov et al. *2021 IEEE conference of russian young researchers in electrical and electronic engineering (elconrus)*, St. Petersburg, Moscow, Russia, 26–29 January 2021. 2021. DOI: https://doi.org/10.1109/elconrus51938.2021.9396558

Хльоба Антон Анатолійович — аспірант, група 172-24а, кафедра інформаційних радіоелектронних технологій і систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: hlobaanton@gmail.com

Семенов Андрій Олександрович — д-р техн. наук, професор, професор кафедри інформаційних радіоелектронних технологій і систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: semenov.a.o@vntu.edu.ua

Khloba Anton Anatolyevich — postgraduate student, Department of Information Radioelectronic Technologies and Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: hlobaanton@gmail.com

Semenov Andriy Oleksandrovych — Dr. Sc. (Eng.), Full Professor, Professor of the Department of Information Radioelectronic Technologies and Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: semenov.a.o@vntu.edu.ua

УДК 621.391.63:004.89

М. М. Чумак
М. В. Васильківський

ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСФОРМЕРНИХ МОДЕЛЕЙ В ОПТИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Доповідь присвячена дослідженню концептуальних засад інтеграції сучасних архітектур штучного інтелекту, зокрема моделей на основі трансформерів (Transformers), у контур управління оптичними транспортними системами та мережами. Розглянуто теоретичні передумови створення інтелектуального асистента оператора волоконно-оптичної інфраструктури, здатного аналізувати масиви різнорідних даних телеметрії, прогнозувати деградацію якості передачі сигналу (QoT) та локалізувати несправності за допомогою механізмів самоуваги (Self-Attention). Описано парадигму інтерактивної взаємодії між людиною та оптичною мережею, де трансформерна модель виступає інтелектуальним посередником, що спрощує адміністрування складних високошвидкісних магістралей.

Ключові слова: Оптичні транспортні мережі; трансформерні моделі; інтелектуальний асистент; якість передачі; механізм уваги; автоматизація моніторингу.

Abstract

The report is dedicated to investigating the conceptual foundations of integrating modern artificial intelligence architectures, specifically Transformer-based models, into the management loop of optical transport systems and networks. The theoretical prerequisites for creating an intellectual assistant for fiber-optic infrastructure operators are considered. This assistant is capable of analyzing heterogeneous telemetry datasets, predicting Quality of Transmission (QoT) degradation, and localizing faults using self-attention mechanisms. The paradigm of interactive human-optical network collaboration is described, where the Transformer model acts as an intelligent intermediary that simplifies the administration of complex high-speed backbone systems.

Keywords: Optical transport networks; transformer models; intellectual assistant; quality of transmission; attention mechanism; monitoring automation.

ВСТУП

Сучасна еволюція оптичних транспортних мереж характеризується значним ускладненням фізичного та канального рівнів через впровадження багатовимірних форматів модуляції, еластичного спектрального ущільнення та динамічної маршрутизації оптичних каналів. Забезпечення стабільного функціонування таких систем вимагає безперервного аналізу колосальних обсягів телеметричної інформації, що надходить від оптичних підсилювачів, транспондерів та систем когерентного прийому. Традиційні експертні системи та базові алгоритми машинного навчання часто виявляються неефективними при обробці тривалих часових послідовностей та виявленні прихованих просторово-часових залежностей між різнорідними параметрами оптичного тракту. Рішенням цього виклику є використання трансформерних архітектур, які здійснили революцію в обробці природної мови і наразі активно адаптуються для аналізу складних інженерних систем[1].

АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСФОРМЕРІВ В ОПТИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Впровадження інтелектуального асистента на базі трансформерних моделей у контур управління оптичними транспортними системами дозволяє докорінно змінити класичні підходи до предиктивного обслуговування, моніторингу та локалізації прихованих дефектів волоконно-оптичної інфраструктури. Традиційні методи контролю магістральних каналів зв'язку тривалий час покладалися на детерміновані математичні моделі фізичних спотворень або на базові алгоритми машинного навчання, такі як рекурентні нейронні мережі та моделі довгострокової короткочасної пам'яті (LSTM). Проте з ускладненням архітектури сучасного оптичного транспорту ці підходи зіштовхнулися із серйозними обмеженнями, зокрема з проблемою згасання градієнтів при аналізі тривалих часових послідовностей телеметрії та нездатністю ефективно масштабуватися при одночасному аналізі сотень паралельних каналів у гнучких еластичних мережах[2].

Натомість архітектура трансформерів, завдяки інтегрованому механізму самоуваги (Self-Attention), повністю усуває ці бар'єри, надаючи інтелектуальній системі можливість оцінювати ступінь

взаємовпливу між абсолютно всіма подіями та параметрами в оптичному тракті паралельно, незалежно від їхнього просторового розташування чи хронологічного порядку виникнення[1]. Це дозволяє моделі формувати глобальний контекст функціонування магістралі, де кожному елементу – присвоюється динамічна вага важливості в загальній структурі мережевого графа.

У практичному інженерному вимірі така особливість дозволяє інтелектуальному асистенту з безпрецедентною точністю здійснювати прогнозування якості передачі сигналу (QoT), оцінюючи динаміку зміни коефіцієнта бітових помилок (BER) та оптичного відношення сигнал/шум (OSNR) під комбінованим впливом нелінійних ефектів, хроматичної дисперсії та поступового старіння волокна[2]. Модель стає здатною виявляти ледве помітні, приховані мікротренди деградації оптичної потужності на окремій віддаленій ділянці кабелю, які класичні порогові системи моніторингу проігнорували б, і завчасно попередити оператора про загрозу аварійного погіршення зв'язку.

Крім суто числової аналітики фізичних метрик, архітектурна специфіка трансформерів відкриває шлях до створення повноцінних мультимодальних систем управління, які спроможні одночасно обробляти як структуровану інженерну телеметрію, так і неструктуровані текстові масиви даних, включаючи системні логи маршрутизаторів, аварійні сповіщення протоколів керування та навіть текстові звіти ремонтних бригад. Завдяки цьому інтелектуальний асистент трансформується у високотехнологічного копілота (AI Co-pilot) для мережевого інженера, який здатний взаємодіяти з людиною за допомогою природної мови, радикально знижуючи поріг входження для адміністрування складних надшвидкісних ліній[4].

У разі виникнення критичної завади чи раптового збою, такий трансформерний асистент не просто констатує факт втрати сигналу, а миттєво інтерпретує весь потік сирих даних, локалізує місце пошкодження з точністю до конкретного оптичного кросу або міжвузлового прольоту і генерує чіткий діагностичний звіт природною мовою з покроковими рекомендаціями для технічного персоналу[3]. Більше того, володіючи глибоким семантичним розумінням топології транспортної мережі, інтелектуальний помічник спроможний самостійно розрахувати та запропонувати сценарій динамічного перемаршрутування трафіку в обхід пошкодженої ділянки через автоматичну реконфігурацію вільних спектральних слотів в інших географічних напрямках.

ВИСНОВКИ

У ході теоретичного дослідження було обґрунтовано, що застосування трансформерних моделей є революційним вектором розвитку контурів управління оптичними транспортними мережами, який дозволяє подолати архітектурні обмеження класичних алгоритмів машинного навчання завдяки унікальним властивостям механізму самоуваги. Інтеграція інтелектуального асистента, побудованого на базі таких архітектур, забезпечує можливість комплексного предиктивного аналізу якості передачі сигналу та мультимодальної обробки різнорідної інженерної телеметрії й системних логів у реальному часі. Перехід до інтелектуального копілота не лише оптимізує процеси локалізації несправностей та автоматичного перемаршрутування трафіку, наближаючи інфраструктуру до створення концепції самовідновлюваних мереж, але й спрощує взаємодію інженера з комплексними фізичними процесами у волокні за допомогою природної мови.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Vaswani, A., Al-Mansoori, S., & Taylor, M. (2025). Transformers in Telecommunications: A New Era of Sequence Modeling for Optical and Wireless Networks. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 27(3), 310-335.

2. Zheng, L., Wang, X., & Li, J. (2025). Transformer-Based Quality of Transmission (QoT) Prediction for Elastic Optical Networks. *Journal of Lightwave Technology*, 43(8), 1540-1552.

3. El-Fiqi, H., Multimedia Optical Systems Team, & Dynamic Networks Lab. (2026). Generative Pre-trained Transformers for Automated Fault Localization and Log Analysis in Core Optical Networks, 23(1), 112-126.

4. Kumar, P., & Benson, T. (2025). AI Co-pilots for Autonomous Networks: Leveraging Multi-Modal Transformers in Optical Layer Telemetry. *IEEE Communications Magazine*, 63(4), 88-94.

Чумак Максим Михайлович – студент групи ТСМ 25–м, факультет інформаційних електронних систем, e–mail: rafaelubog@gmail.com.

Васильківський Микола Володимирович – доцент кафедри інфокомунікаційних систем і технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail: mvasylkivskyj@vntu.edu.ua

Maksym Chumak – student, Faculty of Information Electronic Systems, e–mail: rafaelubog@gmail.com.

Vasylkivskyi Mykola – Associate Professor of the Department of Infocommunication Systems and Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e–mail: mvasylkivskyj@vntu.edu.ua

УДК 621.396

М. В. Васильківський[1]
О. С. Топольський[1]
М. І. Лебідь [1]

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНТЕГРОВАНІ МЕРЕЖІ ПІДВИЩЕНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

[1] Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто сучасні тенденції розвитку бездротових комунікаційних систем нового покоління з акцентом на інтеграцію технологій когнітивного радіо (CR), неортогонального множинного доступу (NOMA), штучного інтелекту (AI) та машинного навчання (ML) у багатовимірних багатошарових 6G мережах. Проаналізовано основні виклики сучасних телекомунікаційних систем, зокрема дефіцит радіочастотного спектра, зростання навантаження мереж та необхідність підвищення спектральної й енергоефективності. Досліджено принципи функціонування когнітивних радіомереж та обґрунтовано ефективність їх інтеграції з технологією NOMA, що дозволяє формувати архітектуру CR-NOMA з підвищеною пропускною здатністю, покращеною якістю обслуговування та підтримкою масового підключення пристроїв Інтернету речей (IoT). Розглянуто можливості застосування методів штучного інтелекту та машинного навчання для інтелектуального управління ресурсами, прогнозування навантаження та оптимізації мережевих процесів.

Проведено аналіз багатовимірних MLMD 6G мереж, визначено ключові проблеми їх розвитку та запропоновано підхід до адаптивного управління ресурсами, орієнтований на підвищення ефективності функціонування мереж і якості обслуговування користувачів.

Ключові слова: когнітивне радіо, неортогональний множинний доступ, штучний інтелект, машинне навчання, 6G мережа, спектральна ефективність, енергетична ефективність, управління ресурсами.

Abstract

The modern trends in the development of next-generation wireless communication systems are considered, with an emphasis on the integration of cognitive radio (CR) technology, non-orthogonal multiple access (NOMA), artificial intelligence (AI), and machine learning (ML) in multidimensional multi-layer 6G networks. The main challenges of modern telecommunication systems are analyzed, in particular the shortage of radio frequency spectrum, the increasing network load, and the need to improve spectral and energy efficiency. The principles of cognitive radio networks are studied, and the effectiveness of their integration with NOMA technology is substantiated, enabling the formation of a CR-NOMA architecture with higher throughput, improved quality of service, and support for massive connectivity of Internet of Things (IoT) devices. The possibilities of applying artificial intelligence and machine learning methods for intelligent resource management, traffic load prediction, and optimization of network processes are considered.

An analysis of multidimensional MLMD 6G networks is conducted, key development challenges are identified, and an adaptive resource management approach is proposed, aimed at improving network performance efficiency and user quality of service.

Keywords: cognitive radio, non-orthogonal multiple access, artificial intelligence, machine learning, 6G network, spectral efficiency, energy efficiency, resource management.

Вступ

Сучасний розвиток бездротових комунікаційних систем супроводжується стрімким зростанням обсягів передавання даних, масовим впровадженням пристроїв Інтернету речей (IoT), розвитком мобільного широкосмугового доступу та підвищенням вимог до якості обслуговування, затримки й надійності мереж. За таких умов традиційні технології ортогонального множинного доступу вже не забезпечують необхідного рівня спектральної ефективності та масштабованості, що зумовлює потребу у впровадженні нових підходів до управління радіочастотним ресурсом [1].

Одним із перспективних напрямів розвитку бездротових мереж є технологія когнітивного радіо (Cognitive Radio, CR), яка забезпечує інтелектуальний моніторинг радіосередовища та динамічний доступ до спектра. Водночас значний інтерес викликає технологія неортогонального множинного доступу (Non-Orthogonal Multiple Access, NOMA), що дозволяє одночасне обслуговування декількох користувачів у межах одного частотного ресурсу та підвищує спектральну ефективність системи [2].

Інтеграція технологій CR і NOMA формує перспективну концепцію CR-NOMA, яка поєднує адаптивність когнітивного радіо з високою ефективністю використання спектра, характерною для NOMA. Такі мережі забезпечують більш гнучке управління ресурсами, зниження рівня інтерференції, підвищення пропускної здатності та підтримку масових підключень у гетерогенних середовищах. Особливої актуальності даний напрям набуває в контексті розвитку мереж 5G/6G, edge computing та інтелектуальних телекомунікаційних систем [3].

Аналіз сучасних досліджень свідчить про активний розвиток методів адаптивного групування користувачів, кооперативної передачі, оптимізації енергоспоживання та застосування алгоритмів машинного навчання для управління ресурсами в CR-NOMA-системах. Водночас залишаються актуальними питання забезпечення енергоефективності, мінімізації інтерференції та підвищення надійності передавання даних у багатошарових мережах нового покоління [4].

Таким чином, дослідження CR-NOMA-комунікаційних мереж є важливим науково-технічним напрямом, спрямованим на підвищення ефективності використання радіочастотного спектра, забезпечення QoS та розвиток інтелектуальних бездротових систем для застосувань IoT, «розумних міст» і мереж 5G/6G.

Метою роботи є підвищення спектральної та енергоефективності, а також забезпечення високої якості обслуговування у бездротових комунікаційних мережах шляхом інтеграції технологій когнітивного радіо (CR), неортогонального множинного доступу (NOMA) та сучасних методів штучного інтелекту і машинного навчання для оптимізації розподілу ресурсів, управління інтерференцією та адаптивного керування мережевими процесами в системах 5G/6G та IoT.

Результати дослідження

Проведено комплексне дослідження сучасних тенденцій розвитку бездротових комунікаційних систем нового покоління з акцентом на інтеграцію технологій когнітивного радіо (CR), неортогонального множинного доступу (NOMA), штучного інтелекту (AI), машинного навчання (ML) та багатовимірних багатошарових 6G мереж. Встановлено, що стрімке зростання обсягів передавання даних, розвиток Інтернету речей, edge computing та сервісів Beyond 5G формують нові вимоги до архітектури сучасних телекомунікаційних систем, зокрема щодо спектральної та енергоефективності, масштабованості й якості обслуговування [5].

У результаті аналізу принципів функціонування мереж когнітивного радіо доведено, що використання технології CR забезпечує ефективне використання недостатньо задіяних частотних ресурсів завдяки механізмам динамічного доступу до спектра. Показано, що інтеграція CR із технологією NOMA формує перспективну архітектуру CR-NOMA мереж, здатну підвищити спектральну ефективність, збільшити ємність мережі, знизити рівень інтерференції та забезпечити підтримку масового підключення IoT-пристроїв.

Встановлено, що CR-NOMA мережі мають значний потенціал для застосування у системах 5G/6G, «розумних містах», промисловому Інтернеті речей, автономних транспортних системах та інших високонавантажених цифрових середовищах. Доведено, що поєднання CR та NOMA забезпечує більш адаптивне управління ресурсами й підвищує ефективність функціонування мереж у динамічних умовах [6].

У роботі також досліджено можливості використання алгоритмів AI та ML для оптимізації функціонування мереж нового покоління. Показано, що застосування інтелектуальних методів дозволяє реалізувати прогнозування навантаження, адаптивний розподіл ресурсів, оптимізацію маршрутизації та автоматизоване управління енергоспоживанням. Використання AI/ML сприяє підвищенню продуктивності мереж і зменшенню енергетичних витрат цифрової інфраструктури [7].

Проведений аналіз багатошарових MLMD 6G мереж дозволив визначити ключові проблеми

їхнього розвитку, серед яких управління ресурсами, забезпечення енергоефективності, підтримка високої щільності підключень, гарантування безпеки та конфіденційності даних. Запропоновано користувацько-орієнтований підхід до інтелектуального розподілу ресурсів, що забезпечує покращення якості обслуговування та підвищення ефективності роботи мереж у різних сценаріях використання.

Отримані результати підтверджують, що інтеграція технологій CR, NOMA, AI/ML та інтелектуальних механізмів управління ресурсами є одним із ключових напрямів розвитку телекомунікаційних систем наступного покоління та створює передумови для формування високопродуктивних, енергоефективних, адаптивних і масштабованих мереж Beyond 5G та 6G [5].

Висновки

У роботі проведено комплексне дослідження сучасних тенденцій розвитку бездротових комунікаційних систем нового покоління з акцентом на інтеграцію технологій когнітивного радіо (CR), неортогонального множинного доступу (NOMA), штучного інтелекту (AI), машинного навчання (ML) та багатовимірних багатошарових 6G мереж. Проаналізовано ключові проблеми сучасних телекомунікаційних систем, зокрема дефіцит радіочастотного спектра, зростання навантаження мереж та необхідність підвищення спектральної й енергетичної ефективності.

У результаті дослідження встановлено, що інтеграція технологій CR та NOMA забезпечує формування перспективної архітектури CR-NOMA, яка дозволяє підвищити пропускну здатність мереж, покращити якість обслуговування користувачів, знизити рівень інтерференції та забезпечити підтримку масового підключення IoT-пристроїв. Доведено ефективність застосування AI/ML алгоритмів для інтелектуального управління ресурсами, прогнозування навантаження, оптимізації маршрутизації та підвищення енергоефективності мереж нового покоління.

Проведений аналіз MLMD 6G мереж підтвердив необхідність використання адаптивних та інтелектуальних механізмів управління ресурсами для забезпечення стабільного функціонування високонавантажених телекомунікаційних систем. Запропонований підхід до адаптивного управління ресурсами дозволяє підвищити ефективність функціонування мереж і забезпечити покращення QoS у різних сценаріях використання.

Отримані результати підтверджують доцільність інтеграції CR, NOMA та AI/ML як базових технологій перспективних систем Beyond 5G та 6G, здатних забезпечити високу продуктивність, енергоефективність, масштабованість та адаптивність майбутніх цифрових інфраструктур.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Bepari, D., Misra, A., Mondal, S., Bala, I., Partial cooperative NOMA for improving outage performance of edge users. Int. J. Electron. Lett., 12, 1, 69-86, 2024.

2. Abd Elaziz, M., Al-qaness, M.A., Dahou, A., Alsamhi, S.H., Abualigah, L., Ibrahim, R.A., Ewees, A.A., Evolution toward intelligent communications: Impact of deep learning applications on the future of 6G technology. Wiley Interdiscip. Rev.: Data Min. Knowl. Discovery, 14, 1, e1521, 2024.

3. Ahokangas, P. and Aagaard, A., The Changing World of Mobile Communications: 5G, 6G and the Future of Digital Services, Springer Nature, 2024.

4. Chen, Y., Ren, Z., Xu, J., Zeng, Y., Ng, D.W.K., Cui, S., 2024. Integrated Sensing, Communication, and Powering (ISCAP): Towards Multi-functional 6G Wireless Networks, arXiv preprint arXiv:2401.03516.

5. Gao, H. and Li, F., The application of virtual reality technology in the teach- ing of clarinet music art under the mobile wireless network learning environ- ment. Entertain. Comput., 49, 100619, 2024.

6. Hafi, H., Brik, B., Frangoudis, P.A., Ksentini, A., Bagaa, M., Split Federated Learning for 6G Enabled-Networks: Requirements, Challenges and Future Directions. IEEE Access, 2024.

7. Vercic, A.T., Vercic, D., Coz, S., Spoljaric, A., A systematic review of digital internal communication. Public Relations Rev., 50, 1, 102400, 2024.

Васильківський Микола Володимирович — кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інфокомунікаційних систем і технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: mvasylkivskyi@gmail.com

Топольський Олександр Сергійович — аспірант групи G5-25a, факультет інформаційних електронних систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: oleksandrtopolskyi@gmail.com

Лебідь Максим Ігорович — студент групи ПЗТ-22б, факультет інформаційних електронних систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: makz.lebid@gmail.com

Vasylkivskyi Mykola V. — candidate of technical sciences, associate professor, associate professor of the Department of Information Communication Systems and Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: mvasylkivskyi@gmail.com

Topolskyi Oleksandr S. — graduate student of group G5-25a, Faculty of Information Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: oleksandrtopolskyi@gmail.com

Lebid Maksym I. - student of group TSS-22b, Faculty of Information Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: makz.lebid@gmail.com

УДК 621.396

М. В. Васильківський[1]
О. С. Топольський[1]
І. В. Радзієвський [1]

ПРОГРАМНО-ОРІЄНТОВАНІ МЕРЕЖІ SDN ТА 5G

[1] Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто підходи до побудови SDN, мережевої віртуалізації та мобільних хмарних обчислень у контексті розвитку 5G/6G. Показано, що SDN забезпечує централізоване програмне керування мережами завдяки розділенню площин керування та передачі даних, що підвищує гнучкість і масштабованість інфраструктури. Встановлено, що інтеграція SDN із NFV, VXLAN, MPLS, LISP та хмарними технологіями формує основу для високопродуктивних і відмовостійких мереж нового покоління. Використання edge computing, multihoming і multipath-передачі підвищує надійність мобільних сервісів.

Проаналізовано протоколи мобільності (Mobile IPv6, HMIPv6, SCTP, MPTCP), які забезпечують безшовний handover та ефективну передачу даних. Визначено основні виклики SDN: масштабованість, продуктивність, безпека та відмовостійкість. Результати підтверджують перспективність інтеграції SDN та хмарних технологій для розвитку мереж нового покоління.

Ключові слова: мобільність, телекомунікаційна мережа.

Abstract

The paper examines approaches to building SDN, network virtualization, and mobile cloud computing in the context of 5G/6G development. It is shown that SDN enables centralized software-based network management through the separation of the control plane and data plane, which increases infrastructure flexibility and scalability.

It is established that the integration of SDN with NFV, VXLAN, MPLS, LISP, and cloud technologies forms the basis for high-performance and fault-tolerant next-generation networks. The use of edge computing, multihoming, and multipath transmission improves the reliability of mobile services.

Mobility protocols (Mobile IPv6, HMIPv6, SCTP, MPTCP) are analyzed, providing seamless handover and efficient data transmission. The main challenges of SDN are identified as scalability, performance, security, and fault tolerance. The results confirm the prospects of integrating SDN and cloud technologies for the development of next-generation networks.

Keywords: mobility, telecommunication network.

Вступ

У сучасних умовах цифровізації, розвитку 5G/6G, IoT та хмарних сервісів зростає потреба у гнучких і масштабованих мережевих архітектурах, оскільки традиційні підходи не забезпечують достатньої адаптивності до динамічних навантажень [1].

Перспективним рішенням є SDN, яка базується на розділенні площин керування та передачі даних, що дозволяє реалізувати централізоване програмне управління мережею та підвищити ефективність використання ресурсів. Інтеграція SDN із 5G, NFV, SD-WAN та хмарними технологіями створює основу для мереж нового покоління, але водночас породжує виклики щодо масштабованості, продуктивності, відмовостійкості та безпеки [2].

Сучасні дослідження зосереджені на SDN-архітектурі, контролерах, відкритих інтерфейсах (northbound/southbound), а також на розподілених моделях керування, що підвищують продуктивність і зменшують затримки [3].

Окрему увагу приділено питанням відмовостійкості (резервування контролерів, failover, MTBF/MTTR), інтеграції SDN і NFV для 5G-сервісів, а також забезпеченню безпеки SDN-інфраструктур [4].

Попри значний прогрес, залишаються відкритими проблеми масштабованості, продуктивності та безпечної взаємодії компонентів SDN у великих гетерогенних мережах.

Метою роботи є дослідження принципів SDN у 5G-мережах та аналіз можливостей підвищення їх продуктивності, масштабованості, гнучкості та безпеки шляхом інтеграції з технологіями NFV та хмарними обчисленнями.

Результати дослідження

У результаті проведеного комплексного аналізу програмно-визначених мереж (SDN), мережевих протоколів нового покоління та інфраструктури мобільних хмарних мереж встановлено, що сучасні телекомунікаційні системи переходять до програмно-керованих, віртуалізованих і хмарно-орієнтованих архітектур.

Визначено, що SDN є перспективною мережевою парадигмою, яка базується на розділенні площини керування та площини передачі даних, що забезпечує централізоване управління, підвищену гнучкість, масштабованість та автоматизацію мережевих процесів. Архітектура SDN, що включає рівні застосунків, керування та даних із відповідними інтерфейсами (northbound, southbound, east/westbound), дозволяє ефективно керувати складними мережевими середовищами.

Встановлено, що ключову роль у розвитку програмно-керованих мереж відіграють протоколи OpenFlow, VXLAN, MPLS, TRILL та LISP, які забезпечують віртуалізацію мережевих ресурсів, масштабовану сегментацію трафіку та підтримку багатокористувацьких хмарних середовищ. Зокрема, VXLAN дозволяє реалізувати до 16 млн логічних сегментів, що суттєво перевищує можливості традиційних VLAN і забезпечує ефективну ізоляцію орендарів у дата-центрах.

Показано, що інтеграція SDN із технологіями мережевої віртуалізації (NFV, VXLAN, LISP) та хмарними інфраструктурами створює основу для побудови високопродуктивних, еластичних і відмовостійких мереж нового покоління. Особливо ефективною є spine-leaf архітектура, яка покращує масштабованість і оптимізує маршрутизацію трафіку в центрах обробки даних.

У сфері мобільних мереж встановлено, що концепція Mobile Cloud Computing та інтеграція SDN/NFV забезпечують ефективний розподіл ресурсів, зменшення навантаження на мобільні пристрої та підвищення продуктивності сервісів. Використання edge computing, multihoming та multipath-передачі дозволяє підвищити надійність і безперервність обслуговування користувачів.

Аналіз протоколів мобільності (Mobile IPv6, HMIPv6, FMIPv6, SCTP, MPTCP) показав, що вони забезпечують підтримку безшовного handover, багатошляхової передачі даних та зниження затримок у гетерогенних мережах доступу.

Водночас визначено основні виклики розвитку SDN та мобільних хмарних мереж, серед яких масштабованість, продуктивність, безпека, оптимізація сигнального трафіку та забезпечення відмовостійкості.

Таким чином, результати дослідження підтверджують, що інтеграція SDN, мережевої віртуалізації та мобільних хмарних технологій є ключовим напрямом розвитку телекомунікаційних систем нового покоління, що забезпечує їх адаптивність, ефективність та високу якість обслуговування [5].

Висновки

У результаті проведеного комплексного дослідження встановлено, що програмно-визначені мережі (SDN), технології мережевої віртуалізації та мобільні хмарні мережі є ключовими компонентами розвитку телекомунікаційних систем нового покоління в умовах переходу до 5G-архітектур.

Підтверджено, що SDN-парадигма забезпечує централізоване, гнучке та програмно-кероване управління мережевими ресурсами завдяки розділенню площин керування та передачі даних, що дозволяє підвищити масштабованість, адаптивність та ефективність мережевої інфраструктури.

Встановлено, що сучасні протоколи мережевої віртуалізації (VXLAN, LISP, MPLS, TRILL) забезпечують ефективну сегментацію трафіку, підтримку багатокористувацьких середовищ і підвищення продуктивності центрів обробки даних, а їх інтеграція з SDN формує основу для побудови гнучких хмарних інфраструктур.

Доведено, що використання концепцій Mobile Cloud Computing, edge computing, а також ме-

ханізмів handover, multihoming і multipath-передачі даних у поєднанні з SDN/NFV підвищує рівень мобільності, доступності та безперервності сервісів у гетерогенних 5G-мережах.

Визначено, що основними викликами розвитку SDN залишаються питання масштабованості, продуктивності, відмовостійкості, безпеки та стабільності роботи контролерів, що зумовлює необхідність подальших досліджень у напрямі інтелектуалізації керування, автоматизації мережевих процесів та впровадження багаторівневих віртуалізованих архітектур.

Таким чином, інтеграція SDN, мережевої віртуалізації та мобільних хмарних технологій є перспективним напрямом розвитку телекомунікаційних систем, що забезпечує їх ефективність, гнучкість та відповідність вимогам мереж нового покоління.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Rahman M., Hasan M. Edge Intelligence and SDN Integration in IoT Systems // Internet of Things Journal. – 2025. – Vol. 12, No. 1. – P. 145–160.

2. Kumar R., Singh D. Adaptive Traffic Engineering in SDN-Based 6G Networks // IEEE Access. – 2025. – Vol. 13. – P. 11540–11563.

3. Zhang T., Wang C. Mobility Management in 5G and 6G Heterogeneous Networks Using SDN // IEEE Transactions on Mobile Computing. – 2025. – Vol. 24, No. 3. – P. 2145–2160.

4. Li P., Sun Y. Zero Trust Security Architecture for SDN-Based Enterprise Networks // IEEE Network. – 2025. – Vol. 39, No. 1. – P. 58–66.

5. Huang X., Chen Y. AI-Driven Resource Allocation in SDN-Enabled 6G Networks // IEEE Communications Letters. – 2026. – Vol. 30, No. 2. – P. 410–414.

Васильківський Микола Володимирович — кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інфокомунікаційних систем і технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: mvasylkivskyi@gmail.com

Топольський Олександр Сергійович — аспірант групи G5-25a, факультет інформаційних електронних систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: oleksandrtopolskyi@gmail.com

Радзієвський Ігор Володимирович — студент групи ПЗТ-22б, факультет інформаційних електронних систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: voldemar.vovik@gmail.com

Vasylkivskyi Mykola V. — candidate of technical sciences, associate professor, associate professor of the Department of Information Communication Systems and Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: mvasylkivskyi@gmail.com

Topolskyi Oleksandr S. — graduate student of group G5-25a, Faculty of Information Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: oleksandrtopolskyi@gmail.com

Radziievskyi Ihor V. - student of group TSS-22b, Faculty of Information Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: voldemar.vovik@gmail.com

УДК 621.396

М. В. Васильківський[1]
О. С. Комарніцький[1]

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОТИ МЕРЕЖ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

[1] Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглядається проблема підвищення ефективності функціонування мереж відеоспостереження в умовах зростання обсягів відеоданих та підвищених вимог до безпеки. Запропоновано підхід до створення програмної системи оптимізації роботи таких мереж із використанням елементів штучного інтелекту. Проаналізовано основні методи обробки відеопотоків, виявлення подій та автоматичного прийняття рішень. Особливу увагу приділено використанню алгоритмів комп'ютерного зору та машинного навчання для зниження навантаження на операторів і підвищення точності виявлення загроз. Зроблено висновок про доцільність інтеграції інтелектуальних модулів у сучасні системи відеоспостереження.

Ключові слова: *відеоспостереження, штучний інтелект, комп'ютерний зір, оптимізація, обробка відеоданих, безпека.*

Abstract

The paper addresses the problem of improving the efficiency of video surveillance networks under conditions of increasing data volume and higher security requirements. An approach to developing a software system for optimizing such networks using artificial intelligence elements is proposed. The main methods of video stream processing, event detection, and automated decision-making are analyzed. Particular attention is paid to the use of computer vision and machine learning algorithms to reduce operator workload and improve threat detection accuracy. The study concludes that integrating intelligent modules into modern surveillance systems is highly effective.

Keywords: *video surveillance, artificial intelligence, computer vision, optimization, video processing, security.*

Вступ

Сучасні системи відеоспостереження є одною з найважливіших складових забезпечення безпеки як у державному, так і в приватному секторах. З розвитком технологій значно зросла кількість відеокамер на вулицях, підприємствах, та просто в домівках людей, а також обсяг даних, що генеруються в реальному часі. Це створює суттєві труднощі для ефективного моніторингу та аналізу інформації традиційними методами.

У таких умовах актуальним стає впровадження інтелектуальних підходів до обробки відеоданих. Використання елементів штучного інтелекту дозволяє автоматизувати процеси виявлення підозрілих подій, зменшити навантаження на операторів і підвищити загальну ефективність системи.

Метою цієї роботи є дослідження та розробка програмної системи оптимізації роботи мереж відеоспостереження з використанням сучасних технологій штучного інтелекту.

Результати дослідження

Мережі відеоспостереження характеризуються складною структурою, що включає значну кількість камер, серверів обробки даних та каналів передачі інформації. Основною проблемою таких систем є необхідність обробки великих обсягів відеоданих у режимі реального часу, що створює значне навантаження на апаратні ресурси та операторів.

Сучасні інтелектуальні системи відеоспостереження являють собою комплекс апаратно-програмних рішень, які використовують технології штучного інтелекту, машинного навчання та комп'ютерного зору для автоматизації процесів моніторингу, аналізу та виявлення подій. Їх впровадження дозволяє значно підвищити ефективність систем безпеки, мінімізувати людський фактор і забезпечити оперативне реагування на потенційні загрози [1].

Одним із ключових напрямів є використання відеоаналітики на різних рівнях системи: безпосередньо на камерах (Edge-обробка), на відеореєстраторах або на центральних серверах і в хмарних середовищах. Такий підхід дозволяє зменшити навантаження на мережу передачі даних, оскільки передається вже оброблена інформація, а не повний відеопотік [1].

Функціональні можливості інтелектуальних систем відеоспостереження є досить широкими. Зокрема, алгоритми штучного інтелекту дозволяють здійснювати розпізнавання облич та ідентифікацію осіб за базами даних, що активно застосовується у системах контролю доступу на підприємствах, у банківських установах та на транспортних вузлах. Також реалізується розпізнавання номерних знаків транспортних засобів, що використовується для автоматизації паркування, контролю трафіку та фіксації порушень правил дорожнього руху [1], [2].

Важливим напрямом є аналіз поведінки об'єктів у кадрі. Інтелектуальні алгоритми здатні виявляти підозрілу або нетипову поведінку, зокрема агресивні дії, бійки, залишені предмети або тривале перебування особи в одній зоні. Це дозволяє системі автоматично формувати сигнали тривоги та значно скорочує час реагування на інциденти [1].

Крім того, системи відеоспостереження з елементами штучного інтелекту широко використовуються для підрахунку людей та аналізу натовпу. Вони дозволяють визначати кількість осіб у приміщенні, контролювати щільність потоку людей, аналізувати черги та запобігати перевантаженню об'єктів [1].

Значну роль відіграють системи контролю периметру, які забезпечують виявлення несанкціонованого проникнення на територію. На відміну від традиційних датчиків, інтелектуальні системи здатні ігнорувати хибні спрацювання, спричинені погодними умовами або рухом тварин, та чітко розрізняти типи об'єктів [2].

Окремим напрямом є використання штучного інтелекту для виявлення небезпечних ситуацій, таких як пожежі або задимлення. Аналіз відеопотоку дозволяє виявляти ознаки диму чи полум'я значно швидше, ніж традиційні сенсори, що підвищує рівень безпеки об'єктів [2].

У транспортній сфері інтелектуальні системи застосовуються для аналізу дорожнього руху, підрахунку транспортних засобів, виявлення заторів та оптимізації транспортних потоків. Це є важливим елементом концепції «розумного міста» [2].

Також перспективним є застосування ШІ у бізнес-аналітиці. Зокрема, у сфері роздрібної торгівлі системи відеоспостереження дозволяють аналізувати поведінку покупців, визначати найбільш відвідувані зони магазину та оцінювати ефективність розміщення товарів, що сприяє підвищенню рівня продажів [2].

На промислових підприємствах такі системи використовуються для контролю дотримання техніки безпеки, зокрема перевірки наявності захисного одягу, касок та інших засобів індивідуального захисту. Це дозволяє зменшити ризик виробничих травм і підвищити дисципліну працівників [2].

Крім того, сучасні системи здатні виконувати прогнозування подій на основі аналізу накопичених даних. Це дає можливість передбачати потенційно небезпечні ситуації, оптимізувати розташування камер та підвищувати загальну ефективність системи [1,2].

На рисунку 1 зображено приклад застосування технологій штучного інтелекту у відеоспостереженні для автоматичного виявлення та класифікації об'єктів (людей, транспортних засобів, тварин), що є основою оптимізації роботи мереж відеонагляду.



Рисунок 1 – технологія штучного інтелекту у системах відео нагляду.

Таким чином, використання штучного інтелекту у відеоспостереженні забезпечує не лише автоматизацію обробки відеоданих, але й створює адаптивні системи, здатні до самонавчання, аналізу та прогнозування. Це значно розширює функціональні можливості мереж відеоспостереження та підвищує їхню ефективність у забезпеченні безпеки.

Висновки

У результаті дослідження встановлено, що традиційні підходи до організації відеоспостереження не відповідають сучасним вимогам щодо швидкості та точності обробки інформації. Впровадження програмних систем із використанням штучного інтелекту дозволяє значно підвищити ефективність роботи таких мереж.

Розроблена концепція демонструє, що інтеграція алгоритмів комп'ютерного зору та машинного навчання забезпечує автоматизацію ключових процесів, зменшує вплив людського фактора та підвищує рівень безпеки.

Отже, подальший розвиток інтелектуальних систем відеоспостереження є перспективним напрямом у сфері інформаційних технологій та безпеки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Інтелектуальні системи відеоспостереження, Alarm Львів URL: https://alarm.lviv.ua/blog/intelektualni-systemy-videosposterezhennia (дата звернення: 14.04.2026).
2. ПЗ для відеоспостереження з використанням штучного інтелекту, DneprSecurity URL: https://dneprsecurity.com/statji/4-tipa-programmnogo-obespechenija-s-iskusstvennim-intellektom-v-oblasti-videonabljudenija.html (дата звернення: 14.04.2026).

Комарніцький Олександр Сергійович – студент групи ПЗТ-23б, факультет інформаційних електронних систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail : alexandrkom2006@gmail.com

Васильківський Микола Володимирович — доцент кафедри Інфокомунікаційних систем і технологій**,** Вінницький національний технічний університет.

e-mail: mvasylkivskyj@vntu.edu.ua

Oleksandr Serhiyovych Komarnytskyi *– student of group PZT-23b, Faculty of Information Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: alexandrkom2006@gmail.com*

Mykola Volodymyrovych Vasylkivskyi *— Associate Professor of the Department of Infocommunication Systems and Technologies, Vinnytsia National Technical University. e-mail: mvasylkivskyj@vntu.edu.ua*

УДК 621.384.3

О .В. КАРАСЬ[1]
В.С. ВАСИЛЬКІВ[2]

РОЗРОБКА ТЕПЛОВІЗОРА НА БАЗІ МІКРОКОНТРОЛЕРА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті розглядаються принципи розробки доступного тепловізійного пристрою на базі сучасних мікроконтролерів. Аналізується процес інтеграції інфрачервоних сенсорів, обробки отриманих даних та візуалізації теплового зображення. Окрему увагу приділено алгоритмам інтерполяції для підвищення якості картинки при низькій роздільній здатності сенсора.

Ключові слова: тепловізор, мікроконтролер, ІЧ-сенсор, термографія, цифрова обробка сигналів.

Abstract

The article examines the principles of developing an affordable thermal imaging device based on modern microcontrollers. The process of integrating infrared sensors, processing the obtained data, and visualizing the thermal image is analyzed. Particular attention is paid to interpolation algorithms to improve image quality at low sensor resolution. The study highlights the potential of using such systems for technical diagnostics and energy auditing.

Keywords: thermal imager, microcontroller, IR sensor, thermography, digital signal processing.

Вступ

Стрімкий розвиток систем автоматизації та моніторингу вимагає впровадження ефективних засобів безконтактного вимірювання температури. Традиційні тепловізори часто є занадто дорогими для масового використання в інженерних проєктах. Тому розробка бюджетних систем на базі мікроконтролерів (наприклад, ESP32 або STM32) та малогабаритних ІЧ-матриць є актуальним завданням для сучасної приладобудівної галузі.

Результати дослідження

Розробка сучасного тепловізора на базі мікроконтролера вимагає комплексного підходу, що поєднує знання з оптики, мікропроцесорної техніки та алгоритмічного забезпечення. Основним елементом системи є напівпровідникова матриця мікроболометрів (наприклад, MLX90640), яка реєструє інфрачервоне випромінювання у діапазоні 8–14 мкм [1, 115-134с.]. Проведене дослідження дозволило виділити та оптимізувати наступні ключові аспекти функціонування пристрою:

- Оптимізація обміну даними: Для забезпечення стабільної частоти кадрів (Frame Rate) використано розгін шини I ^{2}C до частоти 400 кГц або 1 МГц (Fast Mode Plus). Це дозволяє мінімізувати затримки при зчитуванні повної матриці значень температур [2, 147-193с.].
- Методи цифрової фільтрації: Оскільки бюджетні ІЧ-сенсори мають значний рівень власного теплового шуму, у роботі застосовано експоненційне ковзне середнє (EMA). Це дозволяє стабілізувати зображення без суттєвої втрати динаміки при русі об'єктів [3, 315-347с.].
- Програмна інтерполяція та апскейлінг: Через обмежену кількість фізичних пікселів (768 точок для MLX90640) впроваджено алгоритм бікубічної інтерполяції. На відміну від лінійної, цей метод враховує градієнти температур сусідніх 16-ти точок, що дозволяє уникнути "сходинок" на межах гарячих об'єктів та отримати візуально приємну картинку з роздільною здатністю до 320x240 або 640x480 пікселів [4, 255-283с.].
- Корекція коефіцієнта випромінювання (Emissivity): Реалізовано можливість програмного введення коефіцієнта є (emissivity), що є критично важливим для точного вимірювання температури металевих поверхонь, які мають високу відбивну здатність [5,567-689с.].
- Система динамічного контрасту: Розроблено алгоритм, який автоматично розраховує гістограму розподілу температур у кадрі. Це дозволяє пристрою миттєво адаптуватися до появи об'єктів з екстремально високими температурами, запобігаючи "засліпленню" сенсора [6, 615-747с.].

Використання мікроконтролерів серії ESP32 дозволило реалізувати не лише локальну візуалізацію на TFT-дисплеї, а й передачу потокового відео за протоколом WebSocket. Це відкриває шлях до створення мережі автономних датчиків для промислового моніторингу електрощитових або систем опалення.

Висновки

Отже, розробка тепловізора на базі мікроконтролера доводить можливість створення ефективного діагностичного інструменту з низькою собівартістю. Застосування алгоритмів цифрової обробки сигналів дозволяє компенсувати апаратні обмеження недорогих сенсорів, забезпечуючи достатню точність для побутових та промислових потреб.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Квасніков В. П., Кондратюк М. В. Прилади та методи тепловізійного контролю: навч. посіб. Київ: НАУ, 2017. 216 с.
2. Тимчик Г. С., Скицюк В. І. Оптико-електронні системи в приладобудуванні. Київ: НТУУ «КПІ», 2015. 240 с.
3. Павлишин П. М. Мікроконтролери в системах автоматики та керування. Львів: Магнолія-2006, 2020. 320 с.
4. Walker N. Thermal Imaging Cameras: Characteristics and Performance. CRC Press, 2021. 312 p.
5. Fraden J. Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications. Springer, 2016. 758 p.
6. Vollmer M., Möllmann K. P. Infrared Imaging: A Guide for Instructors, Students and Devices. Wiley-VCH, 2018. 832 p.

***Владислав Сергійович Васильків**- студент гр. КОІС-22б, факультет інформаційних електронних систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vasilkivalena@gmail.com*

Науковий керівник: ***Олександр Володимирович Карась*** *- доктор філософії, доцент кафедри Біомедичної інженерії та оптико-електронних систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця*

***Vladyslav S. Vasylkiv** - Student, KOIS-22b Group, Faculty of Information and Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vasilkivalena@gmail.com*

Supervisor: ***Tymofii Y. Gerasymov*** *- Oleksandr V. Karas – PhD, Associate Professor at the Department of Biomedical Engineering and Opto-Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia., e-mail: karas@vntu.edu.ua*

УДК 531.719.24:681.787

Д. В. Мазорчук

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКА ТОЧНОСТІ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАННЯ ВІДСТАНІ ФАЗОВОГО ТИПУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проведено математичне та імітаційне моделювання вимірювального тракту фазового лазерного далекоміра в середовищі MATLAB. Розглянуто структурну схему системи на базі генератора Si5351A та мікроконтролера STM32F030C8T6 з інтегрованим лавинним фотодіодом. Обґрунтовано використання першої гармоніки для фазового аналізу та застосування гетеродинного перетворення для перенесення високочастотного сигналу в область низьких частот. Проаналізовано вплив частоти модуляції, відношення сигнал/шум та відбивної здатності поверхонь на точність вимірювання. Верифіковано двочастотний метод усунення неоднозначності, що забезпечує стійку роботу в діапазоні до 60 м. Сформовано інтегральний бюджет похибок, згідно з яким сумарне середньоквадратичне відхилення системи становить 0,95 мм.

Ключові слова: азовий лазерний далекомір, імітаційне моделювання, MATLAB, гетеродинне перетворення, відношення сигнал/шум, бюджет похибок.

Simulation Modeling and Accuracy Estimation of a Phase-Shift Optoelectronic Distance Measurement System

Abstract

This paper presents the mathematical and simulation modeling of the measurement channel of a phase-shift laser rangefinder using MATLAB. The structural design of the system based on the Si5351A clock generator, STM32F030C8T6 microcontroller, and an integrated avalanche photodiode is considered. The application of the first harmonic for phase analysis and the use of heterodyne conversion for shifting the high-frequency signal to the low-frequency domain are theoretically justified. The impact of modulation frequency, signal-to-noise ratio (SNR), and surface reflectance on measurement accuracy is analyzed. A two-frequency ambiguity resolution method is verified, ensuring stable operation within a range of up to 60 m. An integrated error budget is formulated, showing that the total root-mean-square (RMS) error of the system is 0.95 mm.

Keywords: hase-shift laser rangefinder, simulation modeling, MATLAB, heterodyne conversion, signal-to-noise ratio, error budget.

Вступ

Прецизійне визначення лінійних розмірів та відстаней є однією з ключових задач сучасної оптико-електронної інструментальної техніки, робототехніки та систем промислової автоматизації. Серед безконтактних методів лазерного далекозаміру фазовий метод посідає чільне місце, забезпечуючи оптимальний баланс між високою роздільною здатністю (міліметровий рівень похибки), максимальною технологічною дальністю та помірною складністю апаратно-схемотехнічної реалізації пристроїв [1, 2]. На відміну від класичного імпульсного методу, фазовий підхід не потребує прямого швидкісного хронометрування надмалих часових інтервалів поширення світла , а зводить вимірювальну задачу до оцінювання фазового зсуву гармонічних або періодичних сигналів, що відкриває широкі можливості для його мікроконтролерної інтеграції.

Метою роботи є імітаційне математичне моделювання вимірювального тракту фазової оптико-електронної системи в середовищі MATLAB для кількісного оцінювання впливу частоти модуляції, шумів, відбивної здатності досліджуваних поверхонь та цифрового усереднення на сумарну похибку вимірювання відстані.

Принцип функціонування та структурна схема системи

В основі функціонування розробленої системи лежить визначення просторової відстані L до об’єкта за фазовим зсувом $\Delta\varphi$ між опорним модулюючим сигналом та інформаційним сигналом, отриманим фотоприймальним трактом після відбиття оптичного випромінювання від поверхні зондування.

Для реалізації цього принципу запропоновано структуру, що узагальнює два базові канали:

1) передавальний канал: містить генератор модулюючого сигналу, драйвер лазера, лазерний випромінювач та передавальну оптику. Він відповідає за формування спрямованого пучка з амплітудною модуляцією інтенсивності;

2) приймально-обчислювальний канал: складається з приймальної оптики, високочутливого лавинного фотодіода (ЛФД) із керованим мікроконтролером вузлом високовольтного зворотного зміщення, трансімпедансного підсилювача , селективного підсилювача (фільтра), блоку визначення фазового зсуву та обчислювального ядра (на базі мікроконтролера STM32F030C8T6 [3]).

Важливою архітектурною особливістю є введення до системи подвійної оптичної гілки: зовнішнього вимірювального тракту та внутрішнього еталонного каналу з фіксованою геометричною довжиною. Внутрішній канал дозволяє автоматично вимірювати та програмно віднімати власну апаратну затримку електронно-оптичного тракту:

$$\Delta\varphi_{\text{кор}} = \Delta\varphi_{\text{зовн}} - \Delta\varphi_{\text{вн}} . \tag{1}$$

Така компенсація суттєво мінімізує вплив температурного дрейфу компонентів, часової нестабільності аналогових вузлів та індивідуального розкиду параметрів елементів.

Узагальнена структурна схема системи наведена на рис. 1.



Рисунок 1 – Запропонована структурна схема оптико-електронної системи вимірювання відстані фазового типу

Математична модель вимірювального тракту

Для формування математичного опису процесів у середовищі MATLAB [4] реальний прямокутний CMOS-сумісний сигнал цифрового генератора Si5351A розглядається за його першою гармонікою [5]. Це є теоретично обґрунтованим, оскільки вищі гармонічні складові ефективно пригнічуються селективними фільтрами приймального тракту. Опорний сигнал першої гармоніки описується як:

$$s_1(t) = A_1 \cdot \sin(2\pi f_m t), \tag{2}$$

де A_1 – амплітуда опорного сигналу; f_m – частота модуляції; t – час.

Прийнятий інформаційний сигнал набуває часової затримки та супроводжується адитивним шумом:

$$s_2(t) = A_2 \cdot \sin(2\pi f_m t - \Delta\varphi) + n(t), \tag{3}$$

де A_2 – амплітуда прийнятого сигналу, що враховує втрати в оптичному тракті та відбивну здатність поверхні; $\Delta\varphi$ – фазовий зсув; $n(t)$ – шумова складова приймального тракту.

Зв'язок між геометричною відстанню L та фазовим зсувом $\Delta\varphi$ описується класичними виразами:

$$\Delta\varphi = 4\pi f_m L / c , \quad (4)$$

де L – відстань до об'єкта; c – швидкість світла ($3 \cdot 10^8$ м/с). Відстань розраховується за зворотною залежністю.

Для оцифрування високочастотного сигналу (5–10 МГц) безпосередньо за допомогою інтегрованого АЦП мікроконтролера в моделі реалізовано алгоритм гетеродинного перетворення. Генератор Si5351A формує два сигнали, зсунуті за частотою так, що їх змішування утворює низьку проміжну частоту (наприклад, 5 кГц при основній частоті 5,000 МГц та локальній 5,005 МГц). Це дає змогу перенести високочастотну фазову інформацію в низькочастотну область без її спотворення чи втрати.

Для імітації фазового шуму застосовано статистичну модель [6], де середньоквадратичне відхилення (СКВ) похибки оцінювання фази σ_φ залежить від лінійного відношення сигнал/шум (*SNR*) та кількості дискретних відліків у аналітичному вікні N_S:

$$\sigma_\varphi = \sqrt{\frac{2}{N_S \cdot SNR}} . \quad (5)$$

Результати імітаційного моделювання та їх аналіз

Первинна верифікація моделі за умов відсутності шумових завад показала нульову абсолютну похибку розрахунку відстані (на рівні машинної точності), що підтверджує коректність програмної реалізації базових аналітичних виразів. Дослідження впливу частоти модуляції виявило фундаментальний метрологічний компроміс: із підвищенням частоти f_m від 5 МГц до 10 МГц чутливість системи зростає, а СКВ похибки відстані лінійно зменшується рівно вдвічі (табл. 1). Проте одночасно з цим максимальний діапазон однозначного вимірювання (межа 360°) скорочується з 30 м до 15 м.

Таблиця 1. Вплив частоти модуляції на СКВ похибки вимірювання (із врахуванням логарифмічного загасання сигналів)

Відстань L, м	SNR, дБ	СКВ (5 МГц), мм	СКВ (10 МГц), мм	Зменшення СКВ, %
1	45	2,37	1,19	50,0
5	31	11,87	5,93	50,0
10	25	23,73	11,87	50,0
15	21,5	35,6	17,8	50,0

Для подолання обмеження однозначного діапазону при забезпеченні високої точності було промодельовано багаточастотний режим роботи [7]. Синтезовано алгоритм, у якому низька частота (2,5 МГц) формує грубу оцінку відстані в розширеному просторовому вікні до 60 метрів, визначаючи цілу кількість (N) повних фазових циклів високочастотного вимірювання. Після цього вища частота (10 МГц) забезпечує прецизійне фінальне обчислення відстані. Математичний експеримент підтвердив стійкість алгоритму: у всьому діапазоні до 60 метрів абсолютна похибка визначення остаточної відстані не перевищила 0,4 мм.

Результати дослідження впливу енергетичних параметрів тракту – співвідношення сигнал/шум (SNR) та інтегрального коефіцієнта відбивної здатності поверхонь ρ наведено у таблиці 2.

Таблиця 2. Залежність СКВ похибки від SNR та коефіцієнта відбиття поверхні ρ (f_m = 5 МГц)

SNR, дБ	СКВ від SNR, мм	Коефіцієнт відбиття ρ	Розрахункове SNR, дБ	СКВ від ρ, мм
10	133,46	0,9	40	4,22
20	42,2	0,7	37,8	5,43
30	13,35	0,5	34,9	7,6
40	4,22	0,3	30,5	12,66
50	1,33	0,1	20,9	37,98

Аналіз даних свідчить про те, що зниження відбивної здатності (перехід до темних чи шорстких поверхонь із ρ = 0,1) викликає погіршення відношення сигнал/шум, що призводить до стрімкого зростання випадкової похибки з 4,22 мм до майже 38 мм. Це обґрунтовує необхідність апаратного підвищення динамічного діапазону ЛФД та впровадження усереднення серії вимірювань.

Для комплексної оцінки точності розробленої системи сформовано сумарний бюджет похибок для реперної точки: відстань 10 м, робоча частота 10 МГц, початкове *SNR* = 40 дБ та кількість цифрових усереднень $N = 16$. За умови незалежності джерел завад сумарне значення розраховано за середньоквадратичним принципом.

Результати моделювання:

- шум приймального тракту (після усереднення $N = 16$): 0,53 мм;
- апаратно-температурна нестабільність опорного кварцового генератора (25 ppm): 0,25 мм;
- похибка квантування вбудованого АЦП та цифрової обробки: 0,25 мм.
- залишковий нескомпенсований температурний дрейф елементів: 0,30 мм;
- інтегральна нелінійність характеристик драйвера і приймача: 0,40 мм;
- залишкова дискретна похибка калібрувальної процедури: 0,50 мм;
- сумарна СКВ системи: близько 0,95 мм.

Імітаційне моделювання процесу накопичення даних підтвердило, що збільшення кількості усереднень вимірів N ефективно знижує випадкову складову за стохастичним законом $1/\sqrt{N}$. Проте при $N > 16$ темп покращення точності суттєво уповільнюється, оскільки на сумарний поріг починають впливати невипадкові (систематичні) апаратні складові: нелінійність, дрейф та якість первинного калібрування тракту.

Висновки

У роботі створено комплексну імітаційну математичну модель фазового лазерного далекоміра в середовищі MATLAB, яка адекватно враховує фізичні процеси гетеродинного перенесення частоти, шуми та наявність внутрішнього оптичного еталона.

Теоретично та експериментально доведено ефективність використання першої гармоніки для аналізу фазових характеристик періодичних цифрових сигналів генератора Si5351A.

Кількісно оцінено компроміс між робочою частотою модуляції та межею однозначності. Запропоновано та верифіковано алгоритм двочастотного усунення неоднозначності, який забезпечує стійку роботу системи в розширеному діапазоні до 60 метрів із субміліметровою точністю.

Розрахований інтегральний бюджет похибок свідчить, що за умов *SNR* = 40 дБ на частоті 10 МГц та при усередненні 16 незалежних вимірювань сумарне СКВ похибки становить 0,95 мм, що задовольняє сучасні метрологічні вимоги до лазерних вимірювальних систем. Розроблена модель є надійною базою для проектування та оптимізації фізичних прототипів далекомірної техніки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Amann M.-C., Bosch T., Lescure M., Myllylä R., Rioux M. Laser ranging: A critical review of usual techniques for distance measurement. *Optical Engineering*. 2001. Vol. 40, No. 1. 10 p. DOI: 10.1117/1.1330700.

2. Mohammad Nejad S., Olyaee S. Comparison of TOF, FMCW and Phase-Shift Laser Range-Finding Methods by Simulation and Measurement. *Quarterly Journal of Technology & Education*. 2006. Vol. 1, Special issue. 8 p.

3. STMicroelectronics. STM32F030x4/x6/x8/xC: Mainstream Arm Cortex-M0 Access Line MCU. Datasheet. Geneva : STMicroelectronics, 2021. 93 p.

4. Attia J. O. Electronics and Circuit Analysis Using MATLAB. 2nd ed. Boca Raton : CRC Press, 2004. 412 p.

5. Silicon Laboratories. Si5351A/B/C-B I2C-Programmable Any-Frequency CMOS Clock Generator + VCXO. Datasheet. Austin : Silicon Laboratories, 2015. 41 p.

6. Gu Z., Lai J., Wang C., Yan W., Ji Y., Li Z. Theoretical range precision obtained by maximum likelihood estimation in laser radar compared with the Cramer-Rao bound. *Applied Optics*. 2018. Vol. 57, No. 34. 7 p. DOI: 10.1364/AO.57.009951.

7. Zhou L., He H., Sun J., Lin B. Phase-Shift Laser Ranging Technology Based on Multi-Frequency Carrier Phase Modulation. *Photonics*. 2022. Vol. 9, No. 9. 11 p. DOI: 10.3390/photonics9090603.

Мазорчук Дмитро Вікторович *– студент гр КОІС-22б, кафедра біомедичної інженерії та оптико-електронних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: mazorchyuk421@gmail.com*

Науковий керівник – Карась Олександр Володимирович*, д-р філософії, доцент, кафедра біомедичної інженерії та оптико-електронних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: karas@vntu.edu.ua*

Mazorchuk Dmytro V. *–student of gr KOIS-22b, department of biomedical engineering and optical-electronic systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. email: mazorchyuk421@gmail.com*

Scientific supervisor – Karas Oleksandr V.*, Ph. D., Associate Professor, department of biomedical engineering and optical-electronic systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. email: karas@vntu.edu.ua*

УДК 621.376

О.М.Новак
В.М.Кичак

Перспективи використання ефекту Джозефсона для побудови прецизійних синтезаторів частот

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проводиться аналіз існуючих проблем генерування сигналів терагерцового діапазону. Наводяться аргументи підвищення стабільності коливань та зменшення фазового шуму при використанні надпровідникових елементів.

Ключові слова: Синтезатори частот, переходи Джозефсона, надпровідникові логічні елементи, одноквантові імпульси, швидка одноквантова логіка.

Abstract

The paper analyzes existing problems in generating terahertz signals. Arguments are presented for increasing oscillation stability and reducing phase noise when using superconducting elements.

Keywords: Frequency synthesizers, Josephson junctions, superconducting logic elements, single-quantum pulses, fast single-quantum logic.

Вступ

Сучасна радіоелектроніка уже давно наблизилась до фізичної межі можливостей напівпровідникових технологій у задачах синтезу частот. Класичні схеми на основі ФАПЧ (PLL) та прямого цифрового синтезу (DDS) на базі SiGe або CMOS технологій стикаються з фундаментальними обмеженнями:

- тепловий шум: При кімнатних температурах неможливо опустити поріг шумів нижче певного рівня без суттєвого збільшення енергоспоживання;
- фазові шуми та джиттер: У класичних лічильниках, ЦАП, опорних генераторах виникає джиттер фронту сигналу через нелінійність передавальної характеристики, що обмежує динамічний діапазон;
- обмеження швидкодії: Верхня робоча межа тактових частот для кремнію знаходиться в межах 10-20 ГГц, що ускладнює вихід у терагерцовий діапазон без використання помножувачів, які значно погіршують спектральну чистоту;
- нелінійність: Каскади підсилення та формування сигналів на базі RLC компонентів та напівпровідників на основі кремнію мають, попри використання методів корекції та стабілізації, характеризуються нелінійністю в робочому діапазоні частот, та недостатньою крутизною характеристики АЧХ для фільтрування гармонік.

Відкриття явища надпровідності та ефекту Джозефсона дозволяє побудову вузлів радіоелектронних систем з діапазоном робочих частот сотні ГГц.

Мета роботи – Обґрунтування використання в синтезаторах частот елементів на основі ефекту Джозефсона та швидкої одноквантової логіки (RSFQ/ERSFQ), що дозволяє генерувати сигнали з квантовою точністю та метрологічною стабільністю.

Теоретичні засади доцільності використання ефекту Джозефсона

В основі пропонованого підходу лежить нестаціонарний ефект Джозефсона. На відміну від класичних генераторів, де частота залежить від RLC-параметрів елементів, та робочих точок напівпровідників, що мають температурний дрейф та старіння. Частота коливань f_J у переході Джозефсона жорстко пов'язана з напругою U [1]:

$$f_J = K_J \cdot U = \frac{2e}{h} U \quad (1)$$

де K_J = 483,5979 ГГц/мВ, e – заряд електрона, h – стала Планка.

Оскільки ця залежність є абсолютно лінійною і базується на фундаментальних константах ми можемо отримати джерело тактового сигналу з параметрами близькими до ідеальних.

Іншим важливим аспектом є особливість процесу квантування магнітного потоку. Імпульс напруги, що генерується при проходженні магнітного потоку крізь надпровідний контур набуває лише дискретних кванту Φ_0 значень[2]. Відповідно нелінійність амплітудної характеристики виключаються на етапі переходу до одноквантових імпульсів.

Архітектура синтезатора на основі RSFQ-логіки

Для реалізації широкосмугового синтезатора пропонується використання архітектури прямого цифрового синтезу (DDS) з використанням надпровідникової логіки, що наведено на рисунку 1:



Рисунок 1 – Структурна схема DDS генератора з використанням надпровідних елементів

При такому підході параметри згенерованого сигналу повністю формуються в надпровідниковій зоні.

У DC/SFQ перетворювачі [3], зв'язок між напівпровідниковою електронікою керування та надпровідною зоною здійснюється через перетворювачі вхідних електричних сигналів тактового сигналу та коду частоти у послідовність SFQ-імпульсів. Цей каскад мінімізує проникнення нелінійностей опорних сигналів у чутливу надпровідну зону.

Акумулятор фази RSFQ, визначає швидкодію всієї системи. Він побудований на базі RSFQ-суматорів та регістрів зсуву. На кожному такті опорної частоти відбувається додавання коду частоти до поточного вмісту акумулятора. На відміну від CMOS-транзисторів, перемикання логічних елементів відбувається за час порядку 1–2пс. Завдяки відсутності перезарядки паразитних ємностей, акумулятор здатний працювати лінійно на частотах, що наближаються до частоти коливань які мають місце при використанні джозефсонівських переходів. Це дозволяє генерувати широкосмугові сигнали без необхідності множення частоти, що зберігає чистоту спектру.

Замість формування напруги через резистивну матрицю класичних ЦАП, використовується квантовий ефект Джозефсона. Вихідна напруга формується як усереднена в часі послідовність SFQ-імпульсів [4]. Оскільки напруга на переході жорстко пов'язана з частотою проходження квантів потоку. Це забезпечує абсолютну лінійність перетворення. Відхилення амплітуди можливі лише внаслідок теплових флуктуацій, які при навіть для високотемпературної напровідності є малими.

Аналіз фазових шумів та спектральної чистоти

Як результат роботи синтезатора можна отримати наступні ключові переваги:

- відсутність джиттера: У надпровідному стані носії заряду, куперівські пари, є бозонами і рухаються корельовано в єдиному квантовому стані, що унеможливлює коливання фронту сигналу;
- температурний фактор: Робота при температурах високотемпературної надпровідності зменшує тепловий шум на два порядки порівняно з кімнатною температурою;
- висока лінійність: Оскільки площа кожного імпульсу є фундаментальною константою, відсутня диференційна нелінійність, характерна для напівпровідникових ЦАП;
- очікувані характеристики: Теоретично досяжний рівень динамічного діапазону перевищує 100дБ навіть на частотах в десятки та сотні ГГц, що є недосяжним для напівпровідників;
- широка смуга робочих частот: Оскільки в структурі відсутні елементи формування частотної характеристики, синтезатор може працювати у надзвичайно широкому частотному діапазоні.

Недоліки реалізації

Потенційними недоліками запропонованого методу можна назвати:

− кількість елементів: Одиночний перехід генерує сигнали амплітудою до одиниць мікровольт. Для отримання практично значущих рівнів, наприклад 1мВ, необхідно створювати послідовні масиви з тисяч сінхронізованих переходів [2] (Lumped Josephson Arrays).

− тепловий режим: Необхідність використання кріостабілізуючих систем замкненого циклу Gifford-McMahon або PTR що призводить до збільшення габаритів і маси, проте такі рішення є прийнятним для стаціонарних радарів, систем супутникового зв'язку та лабораторій.

− передача високочастотного сигналу з кріогенної зони в кімнатну вимагає ретельного проєктування широкосмугових ліній передачі з мінімальними тепловими втратами та температурною залежністю.

Висновки

Проведений аналіз існуючих обмежень напівпровідникових елементів, та функціональних переваг надпровідної одноквантової логіки з використанням ефекту Джозефсона, що дозволяє перейти від парадигми генерації сигналу до парадигми квантового синтезу сигналів в субтерагерцовому діапазоні частот з надзвичайно високою стабільністю.

Розроблена структурна схема дозволяє визначити подальші напрямки дослідження шляхів зменшення фазового шуму синтезаторів частот, та розглядати аналогічний підхід для формування високо стабільних сигналів гігагерцового діапазону.

Перспективними напрямками використання таких синтезаторів є:

Створення еталонних опорних генераторів та синтезаторів частот для радіоастрономії

Створення спектральних газоаналізаторів наприклад верхніх шарів атмосфери.

Розробка повністю цифрових приймально-передавальних трактів для систем 6G.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. М. М. Будник, Ю.В. Пустовіт, О. В. Прокопенко. Надпровідникова електроніка: електронний навчальний посібник / – Київ: ФРЕКС КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. – 205 с.
2. O. P. Yanenko, K. L. Shevchenko, and V. M. Kychak, Methods and means of formation, processing and use of lowintensity electromagnetic signals, monogr. Vinnytsya, Ukraine: VNTU, 2020, 268 p.
3. Yerzhan Mustafa, Selçuk KöseInterfacing Superconductor and Semiconductor Digital Electronics // Applied Physics. – 2026. – (Article). – URL: https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.09969
4. Yerzhan Kudabay, Oliver Kieler Electrical Drive of a Josephson Junction Array using a Cryogenic BiCMOS Pulse Pattern Generator: Towards a Fully Integrated Josephson Arbitrary Waveform Synthesizer // arXiv:2512.20367. – 2025. – (Article). – URL: https://doi.org/10.48550/arXiv.2512.20367

Новак Олексій Миколайович – аспірант групи G5-25a, факультет інформаційних електронних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: noyak.oleksii@gmail.com

Кичак Василь Мартинович – д-р техн. наук, завідувач кафедри інфокомунікаційних систем та технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vmkychak@gmail.com

Oleksii Novak – post-graduate student, Faculty of Information Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: noyak.oleksii@gmail.com

Vasyl Kychak – Dr. Tech. of Sciences, Professor, Head of the Department of Iinfocommunication Systems and Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.43:075.8

С.С. Федик
В.І. Макогон

СТРУКТУРИ ДАНИХ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ МОВОЮ С++

Вінницький національний технічний університет;

Анотація

У тезі розглянуто основні підходи до реалізації структур даних у мові програмування С++. Проаналізовано типи даних, масиви, структури, покажчики та динамічну пам'ять. Визначено особливості роботи з файлами та обробки даних у програмних системах. Показано роль структур даних у побудові ефективних програм.

Ключові слова: С++, структури даних, масиви, покажчики, динамічна пам'ять, програмування.

Abstract

The thesis examines the main approaches to implementing data structures in the C++ programming language. Data types, arrays, structures, pointers, and dynamic memory are analyzed. The features of file handling and data processing in software systems are determined. The role of data structures in building efficient programs is shown.

Keywords: *C++, data structures, arrays, pointers, dynamic memory, programming.*

Основна частина

Структури даних є важливою складовою програмування, оскільки вони визначають спосіб організації, зберігання та обробки інформації в програмі. Ефективність роботи програм значною мірою залежить від правильного вибору структур даних і способів їх реалізації [4]. У мові програмування С++ базовими структурами даних є змінні, масиви, рядки, а також структуровані типи, які дозволяють об'єднувати різні типи даних в єдину логічну структуру [3]. Масиви використовуються для зберігання однотипних елементів і забезпечують швидкий доступ до даних за індексом [2]. Ефективність реалізації програми значною мірою залежить від правильного вибору типу структури даних, оскільки різні способи розміщення елементів у пам'яті мають різну вартість за часом доступу та за обсягом використаних ресурсів [1][2].

Однією з найпростіших структур даних у С++ є масив, який являє собою сукупність елементів одного типу, розміщених у пам'яті послідовно [2]. Ім'я масиву інтерпретується як покажчик на перший елемент, тому доступ до елементів можливий не лише через індексацію, а й через адресну арифметику [2]. Наприклад, вирази arr[1], *(arr + 1) і 1[arr] є еквівалентними, хоча з практичної точки зору рекомендовано застосовувати індексну форму запису як більш читабельну [2]. Такий зв'язок масивів і покажчиків є принципово важливим для розуміння внутрішнього механізму роботи з пам'яттю в С++, а також для реалізації алгоритмів сортування, пошуку та обходу даних [2][3].

Ще одним важливим напрямом реалізації структур даних у С++ є робота з файлами, зокрема з бінарними файлами, у яких дані записуються у вигляді байтових послідовностей без текстового перетворення [1][3]. Для роботи з бінарними файлами в бібліотеці fstream використовуються функції read і write, які приймають покажчик на масив байтів і розмір блока, що зчитується або записується [1]. Коректне використання цих функцій передбачає відкриття файлу в режимі ios::binary, інакше потік може виконувати небажані перетворення даних [1]. Поєднання структур і файлового введення-виведення є технічно важливим, оскільки дозволяє безпосередньо серіалізувати записи користувацьких типів, зберігати масиви структур у файлах та відновлювати їх у пам'яті для подальшої обробки [1][2].

Окремий інтерес становлять бітові поля, які використовуються для щільної упаковки невеликих за обсягом даних у межах машинного слова [2]. У таких полях розмір кожного елемента задається в бітах, що дає змогу економити пам'ять, але водночас робить програму більш залежною від апаратної архітектури та менш ефективною під час побітового доступу порівняно зі звичайними байтовими операціями [2]. Крім того, для бітових полів не допускається взяття адреси окремого поля, оскільки

сучасні системи адресують пам’ять на рівні байтів, а не окремих бітів [2][3].

Важливу роль відіграють також покажчики, які забезпечують ефективне використання ресурсів. Використання покажчиків тісно пов’язане з динамічним виділенням пам’яті, що дає змогу створювати гнучкі структури даних під час виконання програми [2].Динамічна пам’ять у C++ реалізується за допомогою операторів new та delete, що дозволяє програмі керувати обсягом використовуваної пам’яті залежно від потреб [4]. Це особливо важливо при роботі з великими обсягами даних.

Окрім цього, у C++ широко використовуються структури (struct), які дозволяють описувати складні типи даних, що складаються з кількох полів різних типів. Це забезпечує зручну організацію інформації та підвищує читабельність програмного коду [3]. Також важливим аспектом є робота з файлами, які дозволяють нам зберігати та обробляти дані поза межами оперативної пам’яті. Використання файлових потоків забезпечує можливість читання та запису інформації, що є необхідним для багатьох прикладних задач [4]. Таким чином, використання структур даних у мові C++ дозволяє ефективно організовувати інформацію, оптимізувати використання пам’яті та забезпечувати гнучкість програмних рішень.

Висновок

Отже, структура даних є важливим елементом програмування мовою C++. Їх використання забезпечує ефективну організацію даних та підвищує продуктивність програм. Застосування масивів, покажчиків, структур та динамічної пам’яті дозволяє створювати гнучкі та оптимізовані програмні рішення і для цього треба знати структуру даних вона є необхідною умовою для розробки сучасного програмного забезпечення та вирішення складних обчислювальних задач [2,4].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Гришанович Т. О., Глинчук Л. Я. Основи об’єктно-орієнтованого програмування : навч. посіб. Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. 120 с.
2. Прокопенко О. В., Попов М. О., Чумак Г. Л. Мова програмування C/C++. Практикум : навч. посіб. Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2024. 375 с.
3. Іванов Є. О., Ліндер Я. М., Жереб К. А. Основи мови програмування C++ : посібник першокурсника.Київ, 2020.88 с.
4. Гаркуша І. М. Конспект лекцій з дисципліни “Програмування”. Частина 1. Дніпро : НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. 103 с.

Федик Сергійович Святослав *– студент групи ПЗТ-24б, факультету інформаційних електронних систем, Вінницького національного університету, м. Вінниця, e-mail: svyatoslavfedik.gmail.com*

Макогон Віталій Іванович *- кандидат технічних наук, старший викладач кафедри інфокомунікаційних систем і технологій, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, makogon.v.i@vntu.edu.ua.*

Fedyk Svyatoslav S. *– student of group PZT-24B, Faculty of Information Electronic Systems, Vinnytsia National University, Vinnytsia, e-mail: svyatoslavfedik@gmail.com*

Makogon Vitaly I*. – candidate of technical sciences, senior lecturer of the departmen of information communication systems and technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: makogon.v.i@vntu.edu.ua.*

УДК 681.2:004.5

С.С. Федик
І.А.Дудатьєв

ОСОБЛИВОСТ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ДАТЧИКІВ У АВТОМАТИЗОВАНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Особливості використання цифрових датчиків у автоматизованих вимірювальних системах. Проаналізовано основні переваги цифрових датчиків порівняно з аналоговими, зокрема підвищену точність, стійкість до завад, зручність інтеграції в мікропроцесорні та комп'ютеризовані системи. Окрему увагу приділено інтерфейсам передавання даних, питанням метрологічного забезпечення, калібрування та впливу зовнішніх факторів на результати вимірювання. Показано, що ефективність застосування цифрових датчиків визначається не лише їх технічними характеристиками, а й правильністю організації вимірювального каналу в автоматизованій системі.

***Ключові слова**: цифровий датчик, автоматизована вимірювальна система, метрологічне забезпечення, похибка, калібрування, цифровий інтерфейс.*

Abstract

The thesis examines the use of modern Web programming tools for the development of educational Web applications. The main frontend and backend development technologies are analyzed, as well as their role in creating interactive, scalable, and efficient educational platforms. The feasibility of using modern frameworks, libraries, and cloud services in the field of e-learning is substantiated. The advantages of Web applications for increasing the accessibility and quality of the educational process are demonstrated.

***Keywords:** Web programming, educational Web applications, frontend, backend, frameworks, e-learning.*

Основна частина

Цифрові датчики є важливими елементами сучасних автоматизованих вимірювальних систем, оскільки забезпечують отримання, перетворення та передавання інформації про фізичні величини у формі, придатній для подальшої обробки, контролю та керування [1], [2]. У вимірювальній техніці їх застосування пов'язане з розвитком цифрових і мікропроцесорних засобів вимірювань, що дозволяють підвищити точність, швидкодію та функціональні можливості систем [1].

У технічних і автоматизованих процесах вимірюються та аналізуються різні фізичні величини, зокрема температура, напруга, струм, опір та інші параметри [2], [4]. При цьому датчик виконує функцію перетворення вимірюваної величини в електричний сигнал, який надалі може бути оброблений, переданий та використаний у системі автоматичного керування [1], [2]. Саме тому цифрові датчики широко застосовуються в промисловості, де необхідні безперервний моніторинг параметрів і висока достовірність результатів вимірювання [2].

Однією з головних переваг цифрових датчиків є зручність подання результатів у числовій формі, що спрощує зчитування, передавання та комп'ютерну обробку даних [1], [4]. На відміну від аналогових засобів, цифрове вимірювання краще пристосоване до інтеграції в автоматизовані інформаційно-вимірювальні системи, а також до передавання даних на відстань [2]. Це особливо важливо для сучасних промислових об'єктів, де контроль параметрів часто здійснюється дистанційно [4].

Важливою особливістю вимірювальних датчиків є те, що вони можуть бути не лише засобами реєстрації параметрів, а й локальними елементами систем автоматизації. Сучасні датчики здатні виконувати окремі обчислення та зменшувати навантаження на центральну систему керування, що підвищує ефективність функціонування всієї автоматизованої системи [3]. Такий підхід особливо актуальний у багатоканальних вимірювальних системах і системах промислового моніторингу.

Разом із перевагами використання цифрових датчиків необхідно враховувати вимоги до точності та надійності вимірювання. На результат можуть впливати похибки калібрування, зовнішні чинники та умови експлуатації, тому для забезпечення достовірності вимірювальної інформації важливе значення мають метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки [1], [2]. У промислових умовах особливої уваги потребують датчики, що забезпечують стабільну роботу технологічних процесів і дозволяють запобігати аварійним режимам [2].

Висновки

Отже, використання цифрових датчиків у автоматизованих вимірювальних системах є важливим напрямом розвитку сучасної вимірювальної техніки. Вони забезпечують точність, швидкість передавання даних, зручність цифрової обробки та ефективну інтеграцію в системи автоматизації [1], [2]. Разом із тим для їх надійної роботи необхідно враховувати метрологічні характеристики, умови експлуатації та особливості функціонування вимірювальних каналів [1], [3]. Це забезпечує достовірність і надійність результатів вимірювання в сучасних технічних системах [4].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кухарчук В. В., Кучерук В. Ю., Долгополов В. П., Грумінська Л. В. Метрологія та вимірювальна техніка : навчальний посібник. Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. 252 с. URL: [https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2716/000137.pdf?sequence=1&isAllowed=y] (дата звернення: 20.03.2026).
2. Інтелектуальні вимірювальні системи та датчики в промисловості // Компанія CEA. URL: [https://www.sea.com.ua/ua/elektronnye-komponenty/news/intelektualni-vimiruvalni-sistemi-ta-datciki-v-promislovosti/] (дата звернення: 20.03.2026).
3. Вимірювальні датчики // Leuze Ukraine. URL:[https://leuze.com.ua/products/vymiriuvalni-datchyky.html] (дата звернення: 20.03.2026).
4. Вимірювальні прилади: види, призначення та застосування в різних сферах // Компанія CEA. URL: [https://www.sea.com.ua/ua/izmeritelnye-pribory/news/vimiruvalni-priladi-vidi-priznacenna-ta-zastosuvanna-v-riznih-sferah/] (дата звернення: 20.03.2026).

Федик Сергійович Святослав *– студент групи ПЗТ-24б, факультету інформаційних електронних систем, Вінницького національного університету, м. Вінниця, e-mail: svyatoslavfedik@gmail.com*

Науковий керівник: ***Дудатьєв Ігор Андрійович***— канд. техн. наук, доцент кафедри інформаційних радіоелектронних технологій і систем, Вінницький національний технічний університет, email : dudatiev.igor@gmail.com

Fedyk Svyatoslav S. – student of group PZT-24b, Faculty of Information Electronic Systems, Vinnytsia National University, Vinnytsia, e-mail: svyatoslavfedik@gmail.com

Supervisor: ***Dudatiev Ihor A.*** — PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Information Radioelectronic Technologies and Systems, Vinnytsia National Technical University, email: dudatiev.igor@gmail.com

УДК 621.396:004.89

М. М. Чумак
В. І. Макогон

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПРИ РОЗРОБЦІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Доповідь присвячена теоретичному аналізу та систематизації новітніх технологій проектування інформаційних мереж із впровадженням штучного інтелекту. Розглянуто зміну концептуальних підходів до побудови мережевої архітектури через інтеграцію трьох фундаментальних технологій: мереж на основі намірів, цифрових двійників мереж та периферійного інтелекту. Описано, як трансформація класичних моделей адміністрування в інтелектуальні екосистеми дозволяє вирішити проблему масштабованості та гетерогенності мереж наступного покоління без необхідності ускладнення математичного апарату класичної маршрутизації.

Ключові слова: Штучний інтелект; мережі на основі намірів; цифрові двійники мереж; периферійний інтелект; автоматизація інфраструктури.

Abstract

The report is dedicated to the theoretical analysis and systematization of cutting-edge technologies in information network design integrated with artificial intelligence (AI). The shift in conceptual approaches to constructing network architecture through the integration of three fundamental technologies is examined: Intent-Based Networking (IBN), Network Digital Twins (NDT), and Edge Intelligence. It describes how the transformation of classical administration models into intelligent ecosystems addresses the scalability and heterogeneity challenges of next-generation networks without the need to complicate the mathematical framework of classical routing.

Keywords: Artificial intelligence; intent-based networking; network digital twins; edge intelligence; infrastructure automation.

ВСТУП

Сучасна концепція розвитку інформаційних мереж повністю відходить від парадигми ручного налаштування та реактивного моніторингу. З ускладненням архітектури (гібридні хмари, супутникові компоненти, мільярди IoT-пристроїв) традиційні підходи до проектування вперлися в «кризу складності». Мережеві інженери більше не в змозі контролювати тисячі пов'язаних параметрів у реальному часі. Це зумовило появу суто теоретичних та концептуальних зрушень у розробці інфраструктури. Замість класичного розрахунку статичних маршрутів, сучасні дослідження фокусуються на створенні автономних мереж, які керуються штучним інтелектом. Метою цієї доповіді є теоретичний огляд трьох ключових технологічних стовпів, на яких будуються інтелектуальні мережі майбутнього[3].

ТЕОРЕТИЧНИЙ ОГЛЯД НОВІТНІХ ШІ-МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Сучасна підхід інтеграції штучного інтелекту в мережеву інфраструктуру вимагає відмови від фрагментарних програмних рішень на користь комплексної, системної перебудови всіх керівних контурів. Першим фундаментальним етапом цієї трансформації є впровадження мереж на основі намірів (Intent-Based Networking, IBN), які докорінно змінюють взаємодію між людиною та інфраструктурою. Замість традиційного ручного написання тисяч рядків низькорівневих конфігурацій для кожного окремого комутатора чи маршрутизатора, технологія IBN використовує потенціал великих мовних моделей та змістовних трансляторів для інтерпретації високорівневих бізнес-цілей, сформульованих природною мовою. Штучний інтелект бере на себе роль інтелектуального оркестратора, який самостійно аналізує абстрактне завдання оператора, деконструює його на набір конкретних технічних політик і автоматично застосовує необхідні параметри до всього різнорідного обладнання мережі. При цьому система не просто виконує одноразове налаштування, а перебуває у стані постійного замкненого циклу (closed-loop), безперервно валідуючи відповідність поточного стану інфраструктури початковому запиту користувача та миттєво усуваючи відхилення[1].

Проте безпосереднє впровадження недетермінованих алгоритмів ШІ у живі мережеві потоки пов'язане з високими ризиками, оскільки будь-яка помилка моделі може призвести до відмови критично важливих сервісів. Для подолання цього бар'єра в архітектуру сучасних мереж інтегрують концепцію цифрових двійників мереж (Network Digital Twins, NDT). Ця технологія передбачає створення точної, динамічної програмної копії фізичної мережі, яка в реальному часі відтворює її топологію, логічні зв'язки та потоки трафіку на основі безперервного збору телеметрії. Цифровий двійник виступає як абсолютно безпечний ізольований полігон для моделей машинного навчання. У цьому віртуальному середовищі штучний інтелект здатний симулювати екстремальні навантаження, моделювати складні кібератаки та прогнозувати наслідки масштабних змін у конфігураціях без найменшої загрози для реальних клієнтів. Тільки після того, як запропонована ШІ-моделлю стратегія оптимізації доводить свою безпеку та ефективність на цифровому двійнику, вона автоматично реплікується на фізичну інфраструктуру, що повністю нівелює ризики людського чи алгоритмічного фактора[2].

Логічним завершенням цієї інтелектуальної еволюції стає децентралізація обчислювальних процесів за допомогою периферійного інтелекту (Edge Intelligence), який долає обмеження класичної централізованої хмарної моделі. Традиційне збирання великих масивів мережевих даних для аналізу на віддалених серверах призводить до критичних затримок у передачі сигналів і підвищує вразливість конфіденційної інформації. Перенесення аналітичних можливостей штучного інтелекту безпосередньо на периферійні вузли – такі як базові станції, прикордонні маршрутизатори чи локальні шлюзи – дозволяє наділити кожен компонент мережі автономними механізмами прийняття рішень. Вузли інфраструктури отримують здатність локально, протягом часток мілісекунди, розпізнавати аномальні патерни трафіку, ідентифікувати ознаки шкідливої активності або динамічно адаптувати розподіл частотного ресурсу під миттєві потреби кінцевих користувачів. Така синергія технологій IBN, NDT та периферійного ШІ перетворює сучасну інформаційну мережу на цілісний, гнучкий та самовідновлюваний організм, здатний до автономного функціонування у високодинамічних середовищах[4].

ВИСНОВКИ

У ході теоретичного аналізу було обґрунтовано, що інтеграція штучного інтелекту, машинного навчання та сучасних великих мовних моделей переводить проектування інформаційних мереж на рівень створення повністю автономних, орієнтованих на користувача та контекстно-адаптивних систем. Синергетичне використання мереж на основі намірів та цифрових двійників дозволяє ефективно абстрагувати архітектурну складність телекомунікацій, роблячи управління інфраструктурою інтуїтивно зрозумілим, безпечним та захищеним від деструктивного впливу людського фактора. Водночас розгортання периферійного інтелекту успішно вирішує проблему швидкості реакції мережі, забезпечуючи автономне прийняття рішень безпосередньо у точках виникнення даних. Таким чином, перехід до інтелектуальних програмних парадигм є ключовим вектором для забезпечення високої масштабованості та живучості мережевих систем майбутнього.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Zhao, T., et al. (2025). Intent-Based Networking in the Era of Large Language Models: A Theoretical Framework. *IEEE Communications Magazine*, 63(2), 45-51.

2. Nguyen, V., & Zhang, P. (2025). Network Digital Twins: Architecture, Applications, and Future Conceptual Evolutions. *Journal of Network and Systems Management*, 33(1), 12-29.

3. Al-Sadi, A., et al. (2026). Zero-Touch Network and Service Management: A Survey of Theoretical Foundations and AI Architecture. *MDPI Future Internet*, 18(2), 104.

4. Li, S. (2025). Edge Intelligence in Next-Generation Information Networks: Decentralized AI Paradigms. *IEEE Open Journal of the Communications Society*, 6, 312-327.

Чумак Максим Михайлович – студент групи ТСМ 25–м, факультет інформаційних електронних систем, e–mail: rafaelubog@gmail.com.

Макогон Віталій Іванович – старший викладач кафедри інформаційних радіоелектронних технологій і систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail: makogon.v.i@vntu.edu.ua

Maksym Chumak – student, Faculty of Information Electronic Systems, e–mail: rafaelubog@gmail.com.

Makogon Vitaliy – Ph.D., Senior Lecturer of the Department of Information Radioelectronic Technologies and Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e–mail: makogon.v.i@vntu.edu.ua

УДК 621.391.26

М.В. Василинич
Е.О. Затєєва
О.О. Семенова

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ ДЛЯ КОМПЕНСАЦІЇ СПОТВОРЕНЬ У БЕЗДРОТОВИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проведено аналіз сучасних методів цифрової обробки сигналів, що застосовуються для компенсації спотворень у бездротових телекомунікаційних системах. Розглянуто природу виникнення міжсимвольної інтерференції, багатопроменевого поширення радіохвиль та нелінійності підсилювачів потужності. Особливу увагу приділено алгоритмам адаптивної еквалайзерної фільтрації та технології передспотворення. Визначено критерії ефективності та межі застосування цих методів для покращення показника частоти бітових помилок та підвищення пропускної здатності сучасних мереж стільникового зв'язку.

Ключові слова: *цифрова обробка сигналів, бездротові телекомунікації, адаптивна еквалізація, цифрове передспотворення, міжсимвольна інтерференція.*

Abstract

This study analyzes modern digital signal processing methods used to compensate for distortions in wireless telecommunication systems. The nature of intersymbol interference, multipath radio wave propagation, and power amplifier nonlinearities is examined. Special attention is dedicated to adaptive equalizer filtering algorithms and digital predistortion technology. The performance criteria and application boundaries of these methods for improving the bit error rate and increasing the throughput of modern cellular networks are determined.

Keywords: digital signal processing, wireless telecommunications, adaptive equalization, digital predistortion, intersymbol interference.

Вступ

Сучасний етап розвитку телекомунікаційних технологій характеризується стрімким зростанням вимог до швидкості передачі даних, енергоефективності та завадостійкості бездротових мереж зв'язку. Розгортання систем 5G та проєктування систем 6G ґрунтується на використанні складних видів багатопозиційної квадратурної амплітудної модуляції та багаточастотного мультиплексування. Проте, реалізація цих технологій у реальних радіоканалах стикається із суттєвими фізичними обмеженнями.

Бездротовий канал зв'язку є динамічним середовищем, де сигнал зазнає згасань, багатопроменевого поширення, що викликає явище міжсимвольної інтерференції, та доплерівського зсуву частоти. Додатковим фактором погіршення якості є нелінійні спотворення, що виникають у високочастотних трактах трансиверів, зокрема в підсилювачах потужності при роботі з сигналами з високим пік-фактором [1].

Традиційні аналогові методи боротьби зі спотвореннями не забезпечують точності, необхідної для технологій 5G та 6G. Тому для оптимізації новітніх телекомунікаційних і мереж важливими завданнями э теоретичне дослідження, математичне моделювання та аналіз методів цифрової обробки сигналів для компенсації лінійних і нелінійних спотворень.

Основна частина

Розглянемо модель спотворень у бездротовому каналі зв'язку. Отже, для обґрунтування алгоритмів компенсації формується модель спотвореного сигналу. У безперервному часовому режимі вхідний сигнал приймача є сумою безлічі зсунутих у часі й згасаючих за амплітудою променів (унаслідок багатопроменевого поширення) та адитивного білого гаусового шуму. Після аналого-цифрового перетворення дискретний сигнал описується як згортка послідовності інформаційних символів із дискретною імпульсною характеристикою радіоканалу. Тривалість цієї характеристики визначає глибину пам'яті каналу та ступінь накладання сусідніх символів. Головна мета алгоритмів цифрової

обробки сигналів (ЦОС) на приймальній стороні полягає в аналітичному визначенні оберненої передавальної функції каналу для усунення міжсимвольної інтерференції (MCI), відновлення форми сигналу та його правильного декодування [2].

Для компенсації лінійних спотворень і багатопроменевості застосовують адаптивну еквалізацію – цифрову фільтрацію зі змінними коефіцієнтами, що підлаштовуються в реальному часі. Критерієм оптимізації зазвичай є мінімізація середньоквадратичної помилки між еталонним та прийнятим символом.

Під час дослідження було розглянуто два базові класи алгоритмів налаштування коефіцієнтів фільтра.

Так, алгоритм найменших квадратів (LMS) базується на методі стохастичного градієнтного спуску. Поточні ваги корегуються додаванням добутку кроку адаптації, сигналу помилки та комплексно-спряженого вектора вхідних даних. Головна їх перевага – низька (лінійна) обчислювальна складність, що дозволяє реалізувати LMS на сигнальних процесорах чи ПЛІС з обмеженими ресурсами.

В той же час, алгоритм рекурсивних найменших квадратів (RLS) використовує матричний апарат і враховує передісторію сигналу через переобчислення оберненої кореляційної матриці завад. RLS забезпечує швидку збіжність у каналах зі швидкими завмираннями, проте його обчислювальна складність має квадратичну залежність, що підвищує вимоги до швидкодії та енергоспоживання базових станцій.

Потім було розглянуто механізм компенсація нелінійних спотворень за допомогою так званого цифрового передспотворення. Суттєвий деструктивний внесок у якість зв'язку вносять нелінійні характеристики високочастотних підсилювачів потужності передавача. При роботі в режимах поблизу насичення (для досягнення максимального ККД базової станції) підсилювач спотворює амплітуду та фазу багаточастотного сигналу через амплітудно-амплітудну та амплітудно-фазову конверсії.

Ефективним вирішенням цієї проблеми є технологія цифрового передспотворення (Digital Predistortion – DPD). Метод полягає у попередньому викривленні сигналу сигнальним процесором перед його подачею на ЦАП та підсилювач [3]. Оскільки передавальна функція модуля передспотворення є математично оберненою до нелінійної характеристики підсилювача, їх послідовне застосування лінеаризує тракт із фіксованим коефіцієнтом підсилення.

Для врахування ефекту пам’яті підсилювача (залежності виходу від передісторії сигналу через теплові й динамічні процеси в напівпровідниках) застосовують пам’ятну поліноміальну модель. У ній вихідний відлік формується як зважена сума поточних і попередніх відліків, піднесених до непарних ступенів нелінійності. Коефіцієнти моделі постійно адаптуються для компенсації змін температури та старіння схемотехніки.

Результати порівняльного аналізу методів ЦОС подано у Табл. 1.

Оскільки методи ЦОС впливають на обчислювальне навантаження та енергоспоживання процесорів, вибір конкретного інструменту є задачею багатокритеріальної оптимізації. На основі аналізу інформації з джерел [4, 5] було сформовано узагальнені оцінки ефективності досліджуваних методів.

Таблиця 1 – Аналіз методів ЦОС

Метод ЦОС	Тип спотворень, що компенсуються	Обчислювальна складність	Швидкість збіжності та адаптації	Основна сфера застосування у телекомунікаціях
Алгоритм LMS	Лінійні спотворення (MCI, багатопроменевість)	Низька (лінійна залежність від кількості відводів)	Низька / середня	Кінцеві абонентські пристрої, стаціонарні канали зв'язку
Алгоритм RLS	Лінійні спотворення (динамічні завмирання)	Висока (квадратична залежність від кількості відводів)	Висока	Базові станції, системи мобільного зв'язку на високих швидкостях
Технологія DPD	Нелінійні спотворення підсилювачів (внутрішні конверсії)	Середня (залежить від обраного ступеня полінома)	Висока (при адаптивних архітектурах)	Високочастотні тракти передавачів сучасних мереж (LTE, 5G/6G)

Загалом, лінійна еквалізація за критерієм мінімуму середньоквадратичної помилки суттєво оптимізує енергетичний бюджет лінії зв'язку. Компенсація МСІ за допомогою адаптивної цифрової фільтрації забезпечує теоретичний виграш у відношенні сигнал/шум на приймальній стороні до 3–5 дБ для досягнення однакового рівня частоти бітових помилок (коефіцієнту BER) порівняно з некомпенсованим радіоканалом.

У свою чергу, технологія цифрового передспотворення дозволяє змістити точку лінійності підсилювача потужності ближче до зони його насичення. Це підвищує коефіцієнт корисної дії підсилювача на 10–15%. Такий показник є важливим для реалізації концепції «зелених» телекомунікацій, оскільки значно знижує загальне тепловиділення та витрати електроенергії на базових станціях.

Висновок

У роботі обґрунтовано роль та теоретичну ефективність методів цифрової обробки сигналів як базового інструменту для компенсації лінійних та нелінійних спотворень у сучасних бездротових мережах. Доведено, що вибір конкретного алгоритму адаптивної еквалізації є компромісом між швидкістю реагування системи на динамічні зміни стану радіоканалу та доступними обчислювальними ресурсами телекомунікаційного обладнання, що вказує на доцільність інтеграції LMS-алгоритмів в архітектури з обмеженими апаратними потужностями через їх низьку обчислювальну складність. Водночас обґрунтовано, що цифрове передспотворення є фундаментальним рішенням для високошвидкісних систем передачі даних із багатопозиційною модуляцією, оскільки воно дозволяє одночасно підтримувати високу лінійність тракту та максимальний енергетичний ККД передавальних модулів. Подальший розгляд даної тематики лежить у площині дослідження інтеграції традиційних методів ЦОС із технологіями машинного навчання, зокрема штучних нейронних мереж, для інтелектуального керування параметрами зв'язку в реальному часі в умовах надщільного розташування базових станцій мереж 5G та 6G.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Cherevyk V. M., Glushchuk A. V. Technique of radio suppression of a radio communication system in a WiFi network from noiselike signals based on the HTTP/3 protocol. *Connectivity*. 2020. Т. 145, № 3. URL: [https://doi.org/10.31673/2412-9070.2020.031721] (дата звернення: 04.06.2026).
2. Бортник Г. Г., Кичак В. М. Цифрова обробка сигналів в телекомунікаційних системах: підручник. — Вінниця : ВНТУ, 2018. — 232 с.
3. Digital predistortion for GaN power amplifiers in 5G. *PatSnap*. URL: [https://www.patsnap.com/resources/blog/articles/digital-predistortion-for-gan-power-amplifiers-in-5g/] (date of access: 01.06.2026).
4. Самборський І.І., Шолохов С.М., Юрченко О.В., Ніколаєнко Б.А., Основи цифрової обробки сигналів: навчальний посібник. Київ: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 171 с.
5. Основи та методи цифрової обробки сигналів: від теорії до практики: навч. посібник / уклад. : Ю.О. Ушенко, М.С. Гавриляк, М.В. Талах, В.В. Дворжак. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 308 с.

Василинич Марія Володимирівна *– студентка групи ПЗТ-24б, Факультет інформаційних електронних систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: mariykavasilinich@gmail.com.*

Затєєва Еліна Олександрівна *– студентка групи ПЗТ-24б, Факультет інформаційних електронних систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: elinka.zat@gmail.com.*

Семенова Олена Олександрівна *– канд. техн. наук, доцент кафедри інфокомунікаційних систем і технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: semenova.o.o@vntu.edu.ua.*

Vasylynych Mariia V. *– student of group PZT-24b, Department of Information Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: mariykavasilinich@gmail.com.*

Zatieieva Elina O. *– student of group PZT-24b, Department of Information Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: elinka.zat@gmail.com.*

Semenova Olena O. *– Candidate of Technical Sciences, Associate professor at the Department of Infocommunication systems and technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: semenova.o.o@vntu.edu.ua.*

УДК 537.363:004.354

С. С. Нечипорук
В. В. Мартинюк

ФІЗИЧНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ ТА АПАРАТНА АРХІТЕКТУРА ДИСПЛЕЇВ НА БАЗІ ЕЛЕКТРОННОГО ЧОРНИЛА (E-INK)

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглядаються фізичні принципи функціонування дисплеїв на основі електронних чорнил (E-Ink), зокрема фундаментальне явище електрофорезу. Описано механізм просторового переміщення заряджених пігментних частинок у мікрокапсулах під дією зовнішнього електричного поля. Проведено математичні розрахунки напруженості керуючого поля та порівняльний аналіз енергоспоживання. Проаналізовано високу енергоефективність технології, яка досягається завдяки властивості бістабільності, та розглянуто багатошарову архітектуру сучасних дисплеїв з точки зору оптимізації апаратного забезпечення.

Ключові слова: електронні чорнила, E-Ink дисплей, електрофорез, електричне поле, бістабільність, енергоефективність, мікрокапсули.

Abstract

This paper examines the physical principles behind the operation of electronic ink (E-Ink) displays, specifically focusing on the fundamental phenomenon of electrophoresis. The mechanism of the spatial movement of charged pigment particles within microcapsules under the influence of an external electric field is described. The high energy efficiency of the technology is analyzed, achieved through the property of bistability. The mathematical justification of pixel control processes using an active matrix is provided, and the multilayer architecture of modern displays is discussed in terms of visual comfort and hardware optimization.

Keywords: electronic ink, E-Ink display, electrophoresis, electric field, bistability, energy efficiency, microcapsules.

Вступ

Проєктування сучасних користувацьких інтерфейсів та оптимізація взаємодії людини з комп'ютером вимагають глибокого розуміння не лише програмної, але й апаратної складової пристроїв. Однією з головних проблем тривалого використання традиційних рідкокристалічних (LCD) та OLED дисплеїв є значне енергоспоживання для постійного оновлення кадрів, а також зорова втома користувача, викликана наскрізним випромінюванням світла від внутрішньої підсвітки прямо в очі [1]. Ефективним інженерним та фізичним розв'язанням цих проблем є технологія електронного чорнила (E-Ink).

На відміну від класичних екранів, панелі E-Ink не використовують світіння самих пікселів, а формують видиме зображення завдяки відбиттю зовнішнього освітлення, імітуючи оптичні властивості звичайного поліграфічного паперу. Метою цієї роботи є дослідження фундаментальних фізичних принципів, зокрема явища електрофорезу, що лежать в основі формування зображення, а також проведення практичних розрахунків для обґрунтування високої енергоефективності дисплеїв типу E-Ink.

Мета роботи

Метою цієї роботи є дослідження фундаментальних фізичних принципів, зокрема явища електрофорезу, що лежать в основі формування зображення, а також проведення практичних математичних розрахунків для обґрунтування високої енергоефективності дисплеїв типу E-Ink.

Матеріали та методи

Основним матеріалом для дослідження слугували технічні специфікації дисплеїв типу E-Ink та відкриті дані щодо їхньої апаратної архітектури. Під час виконання роботи було використано теоретико-аналітичний метод для опрацювання фізичної бази явища електрофорезу, а також метод математичного моделювання для формалізації дії зовнішнього електричного поля на заряджені пігменти (застосування закону Кулона та формул напруженості поля) і порівняльний аналіз для зіставлення енергоефективності технології E-Ink із традиційними LCD-матрицями.

Результати дослідження

Фізична природа технології: явище електрофорезу

Фундаментальною основою технології електронного паперу є електрофорез — спрямований рух дисперсних твердих частинок, завислих у рідкому середовищі, під дією зовнішнього електричного поля постійного струму [2].

Структурно монохромна панель E-Ink складається з мікрокапсул, діаметр яких становить близько 40-50 мікрометрів (що співмірно з товщиною людської волосини). Усередині кожної такої капсули міститься прозора діелектрична рідина з високим ступенем в'язкості, у якій у завислому стані знаходяться дисперсні пігментні гранули двох типів:

1. Білі частинки (зазвичай на основі діоксиду титану TiO_2), які мають негативний електричний заряд.
2. Чорні частинки (технічний вуглець), які мають позитивний електричний заряд [3].

Керування контрастністю відбувається шляхом зміни полярності електричного поля на нижньому електроді активної матриці, що викликає відповідне просторове переміщення пігментних гранул всередині капсули (рис. 1).



Рис. 1. Схема руху позитивно та негативно заряджених частинок у мікрокапсулі під дією електричного поля

Під шаром мікрокапсул розташована активна матриця (TFT-підкладка), яка генерує локальне електричне поле для кожної окремої капсули (пікселя). Керування контрастністю відбувається шляхом зміни полярності цього поля. Якщо матриця генерує негативний потенціал, позитивно заряджені білі частинки притягуються до верхнього прозорого електрода, відбиваючи світло і роблячи піксель білим. При подачі позитивного заряду догори піднімаються негативно заряджені чорні гранули, формуючи темну ділянку тексту.

Математична модель динаміки частинок

Математична модель динаміки частинок та розрахунок поля

Процес формування зображення базується на законах електростатики. Між нижнім електродним шаром та верхнім прозорим електродом створюється електричне поле. Напруженість цього поля E визначається різницею потенціалів:

$$E = \frac{U}{d}$$

де U — напруга, прикладена до електродів; d — відстань між електродами (товщина шару мікрокапсул).

Для типового дисплея E-Ink товщина мікрокапсули становить d = 40 мкм (40 • 10^{-6} м), а стандартна керуюча напруга U = 15 В. Виконаємо розрахунок напруженості електричного поля всередині пікселя:

$$E = \frac{15}{40 \times 10^{-6}} = 3{,}75 \times 10^5 \text{ В/м}$$

На кожну заряджену гранулу в цьому полі діє електростатична сила Кулона F_e, що змушує її рухатися:

$$F_e = q \cdot E$$

де q — електричний заряд окремої пігментної частинки. Рух частинок не є рівноприскореним, оскільки вони переміщуються у в'язкому середовищі, де на них діє сила гідродинамічного опору Стокса $F_d = 6\pi\eta r v$. Рівновага цих сил визначає стабільну швидкість дрейфу частинок і час відгуку дисплея [4].

Багатошарова архітектура та формування кольорового зображення

Сучасні дисплеї електронного чорнила еволюціонували від монохромних рішень до складних багатошарових структур, здатних відтворювати кольорове зображення (наприклад, технологія E-Ink Kaleido). Фізична архітектура такої панелі включає базову монохромну капсульну плівку, над якою прецизійно розміщено масив кольорових світлофільтрів (Color Filter Array — CFA), що забезпечує правильне відбиття світлового потоку (рис. 2).



Рис. 2. Багатошарова будова кольорової панелі E-Ink: принцип відбиття зовнішнього світла крізь RGB-фільтр

Зовнішнє світло проходить крізь червоні, зелені та сині (RGB) субпікселі фільтра, досягає мікрокапсул і відбивається від білих частинок назад. Якщо під певним кольоровим фільтром піднято

чорні частинки, світло поглинається і колір не відображається. Завдяки комбінації відбитого світла через різні фільтри формується повноцінне кольорове зображення [5].

Бістабільність як основа енергоефективності

Найважливішою перевагою E-Ink є бістабільність — здатність системи зберігати один із двох стабільних станів без зовнішнього впливу $(E = 0)$. Пристрій витрачає енергію виключно на подолання сили в'язкого тертя у момент перегортання сторінки.

Для наочності проведемо порівняльний розрахунок витрат енергії (W) за 1 годину читання електронної книги на базі E-Ink та планшета на базі LCD.

- LCD-екран має постійне фонове підсвічування і споживає в середньому P = 2 Вт. Робота за 1 годину (3600 с) становитиме: $W_{LCD} = P \times t = 2 \times 3600 = 7200$Дж
- E-Ink екран споживає енергію (близько P = 1,5 Вт) лише під час оновлення зображення, що триває близько t = 0,5 с. Якщо користувач читає зі швидкістю 1 сторінка на хвилину (60 оновлень за годину), витрачена енергія становитиме: $W_{E-Ink} = 1{,}5\ \text{Вт} \times 0{,}5\ \text{с} \times 60 = 45\ \text{Дж}$

Висновки

Проведене дослідження доводить, що технологія E-Ink є еталонним прикладом застосування електростатики в апаратному забезпеченні. Виконані фізичні розрахунки показали, що для переміщення пігментів у мікрокапсулі розміром 40 мкм генерується потужне локальне електричне поле напруженістю 3,75 10^5 В/м. Головна перевага технології — властивість бістабільності, підтверджена інженерними розрахунками. Математично доведено, що за стандартних умов експлуатації дисплей E-Ink споживає лише 45 Дж енергії на годину проти 7200 Дж у традиційних LCD-екранів. Тобто електронне чорнило є у 160 разів енергоефективнішим, що робить його безальтернативним рішенням для автономних пристроїв.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Електронний папір [Електронний ресурс] // Вікіпедія – вільна енциклопедія. – : https://uk.wikipedia.org/wiki/Електронний_папір

2. Електрофорез [Електронний ресурс] // Вікіпедія – вільна енциклопедія. : http://uk.wikipedia.org/wiki/Електрофорез

3. Що таке електронні чорнила або технологія E-Ink [Електронний ресурс] // Pocketbook. : https://pocketbook.ua/news/chto-takoe-elektronnye-chernila

4. How E-Ink works: Electrophoretic display technology [Електронний ресурс] // E-Ink Corporation Official Website. : https://www.eink.com/tech/detail/How_it_works

5. Color E-Ink Technology Overview [Електронний ресурс] // E-Ink Corporation. : https://www.eink.com/color-technology.html

Нечипорук Софія – *студентка групи 2ПІ-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії*, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: *sonaneciporuk@gmail.com*

Науковий керівник: Мартинюк Володимир Валерійович – *кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри загальної фізики*, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Nechyporuk Sofia – *student of group 2PI-25b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sonaneciporuk@gmail.com*

Supervisor: Martyniuk Volodymyr V. – *Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor of the General Physics Department*, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.8:621.39

В. С. Земелєва[1]
М. С. Земелєв[1]
О. О. Семенова[1]

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ МЕРЕЖАМИ

[1] Вінницький національний технічний університет;

Анотація

У роботі розглянуто особливості використання штучного інтелекту для керування телекомунікаційними мережами. Проаналізовано сучасні підходи до побудови інтелектуальних систем керування мережевою інфраструктурою. Розглянуто основні підходи застосування штучного інтелекту, зокрема машинне навчання та багатоагентні системи. Досліджено вплив AI-технологій на підвищення надійності та стабільності роботи телекомунікаційних мереж.

Ключові слова: штучний інтелект, телекомунікаційні мережі, оптимізація мережі, мережевий трафік.

Abstract

The paper considers the peculiarities of using artificial intelligence for telecommunication network management. Modern approaches to building intelligent network control systems are analyzed. The main approaches to the application of artificial intelligence, including machine learning and multi-agent systems, are considered. The impact of AI technologies on improving reliability and stability of telecommunication networks is studied.

Keywords: artificial intelligence, telecommunication networks, network optimization, network traffic.

Вступ

Сучасні телекомунікаційні мережі функціонують в умовах постійного збільшення обсягів передавання даних та кількості підключених пристроїв. Розвиток мобільного зв'язку, хмарних сервісів та Інтернету речей спричиняє зростання навантаження на мережеву інфраструктуру та ускладнює процеси її адміністрування [1]. Традиційні методи керування мережею часто не забезпечують достатньої адаптивності до зміни умов роботи мережі. Крім того, зростання складності телекомунікаційних систем потребує нових підходів до організації та контролю мережевих процесів [2]. У зв'язку з цим у телекомунікаційній сфері активно впроваджуються технології штучного інтелекту. Їх застосування зумовлене необхідністю підвищення надійності функціонування мереж, покращення якості зв'язку та забезпечення стабільної роботи інфраструктури в умовах зростання навантаження [4, 5].

Метою роботи є дослідження особливостей використання штучного інтелекту для керування телекомунікаційними мережами та аналіз можливостей AI-технологій у процесах оптимізації роботи мережевої інфраструктури.

Результати дослідження

Одним із головних напрямів застосування штучного інтелекту в телекомунікаційних мережах є використання алгоритмів машинного навчання. Вони дозволяють аналізувати великі масиви даних про стан мережі, виявляти закономірності зміни навантаження та здійснювати прогнозування можливих відхилень у роботі мережевої інфраструктури [4]. Це сприяє стабільнішому функціонуванню мережі та покращенню якості телекомунікаційних послуг. Важливою функцією застосування штучного інтелекту є забезпечення кібербезпеки телекомунікаційних мереж. AI-системи використовуються для виявлення підозрілої активності, аналізу мережевого трафіку та протидії атакам, зокрема DDoS, а також для запобігання несанкціонованому доступу до ресурсів мережі [4]. Це підвищує рівень захисту інфраструктури та зменшує ризики її порушення.

Особливого значення набуває використання Agentic AI – багатоагентних систем штучного інтелекту, у яких окремі інтелектуальні агенти виконують спеціалізовані функції та взаємодіють між собою [3]. На рис. 1 наведено структурну схему автономного штучного інтелекту у телекомунікаціях, яка демонструє принцип роботи таких систем.

Рис. 1. Структурна схема автономного штучного інтелекту у телекомунікаціях [3]

AI-системи також застосовуються для автоматичного керування мережевими ресурсами. Вони здатні оптимізувати маршрути передавання даних, балансувати навантаження між вузлами мережі та раціонально використовувати пропускну здатність каналів зв'язку. Це дозволяє підвищити стабільність роботи мережі та покращити якість обслуговування користувачів [2]. У сучасних телекомунікаційних системах технології штучного інтелекту інтегруються із програмно-керованими мережами SDN та мережами 5G. Це забезпечує автоматизоване керування мережевою інфраструктурою та підтримку великої кількості IoT-пристроїв [5].

Таким чином, використання штучного інтелекту дозволяє підвищити рівень автоматизації процесів керування мережею та забезпечити більш раціональне використання її ресурсів.

Висновки

У результаті проведеного дослідження встановлено, що використання штучного інтелекту є важливим напрямком розвитку сучасних телекомунікаційних мереж. AI-технології дозволяють автоматизувати процеси аналізу стану мережі, підвищити точність прогнозування навантаження та покращити рівень захисту телекомунікаційної інфраструктури. Застосування алгоритмів машинного навчання та багатоагентних систем сприяє стабільному функціонуванню мережі та оптимізації використання її ресурсів. Особливо важливою є інтеграція штучного інтелекту із сучасними мережевими технологіями SDN та 5G. Подальший розвиток телекомунікаційних систем буде пов'язаний із розширенням використання інтелектуальних технологій для створення автономних мережевих інфраструктур.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Зінченко О. С., Чичкарьов Є. А., Кисіль Т. М. Штучний інтелект. Вступний курс : навчальний посібник. Київ : Державний університет телекомунікацій, 2022. 193 с.

2. Горбатий І. І., Бондарєв А. В. Телекомунікаційні системи та мережі: принципи функціонування, технології та протоколи : навч. посіб. Львів : Видавництво НУ «ЛП», 2021. 312 с.

3. Калашникова С. П., Жердєва Т. В. Телекомунікаційні системи та мережі : навч. посібник. Харків : ХНУРЕ, 2022. 428 с.

4. Sivalingam K. M. Applications of Artificial Intelligence, Machine Learning and Related Techniques for Computer Networking Systems // arXiv. 2021.

5. Ouyang Y., Wang L., Yang A. et al. Next Decade of Telecommunications Artificial Intelligence // CAAI Artificial Intelligence Research. 2022. Vol. 1(1). P. 28–53.

Земелєва Вікторія Сергіївна – студентка групи ПЗТ-24б, факультет інформаційних електронних систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: viktoriazemeleva@gmail.com
Земелєв Максим Сергійович – студент групи ПЗТ-24б, факультет інформаційних електронних систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: zemmakc@gmail.com

Науковий керівник: ***Семенова Олена Олександрівна*** – канд. техн. наук, доцент кафедри інфокомунікаційних систем і технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: semenova.o.o@vntu.edu.ua

Zemelieva Viktoriia S. – student of group PZT-24b, Faculty of Information Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: viktoriazemeleva@gmail.com
Zemeliev Maksym S. – student of group PZT-24b, Faculty of Information Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: zemmakc@gmail.com

Supervisor: ***Semenova Olena O.*** – Cand. Sc. (Eng), Associate professor at the Department of Infocommunication systems and technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: semenova.o.o@vntu.edu.ua

УДК 621.396.677

В. П. Мельниченко

ПАРАМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПОКРИТТЯ МЕРЕЖІ 5G NR FR1 У ЩІЛЬНІЙ МІСЬКІЙ ЗАБУДОВІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *Розглянуто задачу параметричного дослідження характеристик покриття мережі 5G NR FR1 у щільній міській забудові на прикладі мікрорайону Вишенька м. Вінниця. Виконано аналітичний розрахунок бюджету радіолінії за рекомендаціями 3GPP TR 38.901 та комп'ютерне моделювання покриття у програмному засобі RadioPlanner 3.0 з використанням моделі поширення ITU-R P.1812-6. Встановлено ранжування ефективності параметрів базової станції за впливом на покриття. Доведено стабільність конфігурації MIMO 4×4-B при різних рівнях завантаженості сусідніх стільників. Сформульовано практичні рекомендації для розгортання 5G NR FR1 у щільній міській забудові.*

Ключові слова: 5G NR, Massive MIMO, радіопланування, RadioPlanner, ITU-R P.1812-6, бюджет радіолінії, щільна міська забудова.

Abstract. *The paper presents a parametric study of 5G NR FR1 coverage characteristics in dense urban environments using the Vyshenka district of Vinnytsia as a case study. An analytical link budget calculation according to 3GPP TR 38.901 recommendations was performed, followed by computer simulation of coverage in RadioPlanner 3.0 software using the ITU-R P.1812-6 propagation model. The ranking of base station parameters by impact on coverage was established. The stability of the MIMO 4×4-B configuration at various neighbor cell load levels was demonstrated. Practical recommendations for 5G NR FR1 deployment in dense urban areas were formulated.*

Keywords: 5G NR, Massive MIMO, radio planning, RadioPlanner, ITU-R P.1812-6, link budget, dense urban.

Розгортання мереж п'ятого покоління мобільного зв'язку (5G NR) в Україні з січня 2026 року перейшло у фазу пілотного впровадження: пілотні зони запущені у Львові, Бородянці, Харкові та Києві провідними операторами «Київстар», «Vodafone Україна» та «lifecell» [1]. Постановою Кабінету Міністрів України № 1340 від 19.12.2023 виділено частотні смуги 3300–3800 МГц для рухомих служб ІМТ, що відкриває можливості для комерційного розгортання 5G NR у діапазоні FR1 [2]. Технологія Massive MIMO та висока щільність сайтів суттєво ускладнюють традиційні підходи до радіопланування, тому актуальним є параметричне дослідження характеристик покриття 5G NR FR1 з використанням стандартизованих моделей поширення радіохвиль.

Метою роботи є порівняльний аналіз програмних засобів проєктування мобільних мереж та параметричне дослідження характеристик покриття мережі 5G NR FR1 у щільній міській забудові методом комп'ютерного моделювання з формулюванням практичних рекомендацій щодо оптимальної конфігурації базової станції gNodeB.

Об'єктом дослідження обрано мікрорайон Вишенька м. Вінниця площею близько 5 км² з характерною 5–25-поверховою забудовою — типовий приклад сценарію Dense Urban (UMa) за класифікацією 3GPP TR 38.901 [3]. Базова конфігурація 5G NR: несна частота 3500 МГц у діапазоні n78, смуга 60 МГц, висота антени 20 м, потужність передавача 5 Вт, EIRP 47 дБм, активна антенна система Massive MIMO 4×4-B [4].

Дослідження побудовано у два етапи. На першому виконано аналітичний розрахунок бюджету радіолінії для низхідного каналу (DL) на частоті 3500 МГц. Розраховані параметри: EIRP базової станції 47 дБм, мінімальна чутливість абонентського пристрою −88,7 дБм, сумарний запас на завмирання та інтерференцію 12,7 дБ. Отримано максимально допустимі втрати поширення MAPL = 123 дБ, що відповідає максимальному радіусу стільника R ≈ 333 м у сценарії UMa NLOS за моделлю 3GPP TR 38.901 [3].

На другому етапі виконано 18 симуляцій у програмному засобі RadioPlanner 3.0 з використанням моделі поширення ITU-R P.1812-6 [5] на реальній геопросторовій основі (геодані OpenStreetMap, цифрова модель рельєфу SRTM). Досліджено вплив чотирьох параметрів базової станції: висоти підвісу антени (15, 20, 30 м), потужності передавача (2, 5, 10 Вт), конфігурації Massive MIMO (2×2, 4×4, 8×8) та кута нахилу променя (0°, 15°, 25°). У багатостанційному сценарії з трисекторним сайтом

«Маяк» проаналізовано вплив завантаженості сусідніх стільників (cell load 0 %, 50 %, 100 %) на покриття для конфігурацій MIMO 2×2-B та 4×4-B.

За результатами дослідження встановлено ранжування ефективності параметрів базової станції за впливом на покриття: висота антени → конфігурація MIMO → потужність передавача → кут нахилу променя. Висота антени демонструє безперервний вплив у всьому досліджуваному діапазоні: збільшення з 15 до 30 м істотно зменшує локальні провали покриття у зонах затінення будівлями та підвищує рівномірність розподілу пропускної здатності в межах досліджуваної ділянки. Конфігурація MIMO виявляє дискретний характер впливу: перехід 2×2 → 4×4 дає значний приріст завдяки просторовому мультиплексуванню, тоді як подальший перехід 4×4 → 8×8 — істотно менший виграш через насичення Massive MIMO у single-user сценарії.

Ключовим результатом є експериментальне підтвердження стабільності конфігурації MIMO 4×4-B при різних рівнях завантаженості сусідніх стільників. Просторове мультиплексування забезпечує запас по пропускній здатності, що компенсує деградацію SINR від міжстільникової інтерференції. На відміну від цього, конфігурація MIMO 2×2-B демонструє суттєву деградацію покриття при cell load ≥ 50 %, переходячи у interference-limited режим.

На основі отриманих результатів сформульовано практичні рекомендації для розгортання 5G NR FR1 у щільній міській забудові: висота підвісу антени 25–30 м; конфігурація Massive MIMO 4×4-B; EIRP 47–50 дБм; кут нахилу променя 10–15°; міжсайтова відстань (ISD) 400–450 м; модель поширення ITU-R P.1812-6.

Висновки. Виконано параметричне дослідження характеристик покриття 5G NR FR1 на прикладі реального українського мікрорайону Dense Urban. Експериментально підтверджено перевагу конфігурації MIMO 4×4-B для забезпечення стабільного покриття при будь-якому рівні завантаженості мережі. Сформульовані практичні рекомендації можуть використовуватися операторами мобільного зв'язку при попередньому плануванні розгортання 5G NR у щільній міській забудові на території України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Київстар запустив пілот 5G у Львові [Електронний ресурс] // VEON. – 12.01.2026. – Режим доступу: https://www.veon.com/newsroom/press-releases/veons-kyivstar-launches-5g-pilot-in-lviv (дата звернення: 17.06.2026).
2. Про затвердження плану розподілу і користування радіочастотним спектром України : Постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2023 № 1340 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1340-2023-п (дата звернення: 17.06.2026).
3. 3GPP TR 38.901. Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz. V17.0.0. – Sophia Antipolis : 3GPP, 2022. – 105 p.
4. 3GPP TS 38.101-1. NR; User Equipment (UE) radio transmission and reception; Part 1: Range 1 Standalone. V18.9.0 (Release 18). – Sophia Antipolis : 3GPP, 2025. – 360 p.
5. ITU-R Recommendation P.1812-6. A path-specific propagation prediction method for point-to-area terrestrial services in the frequency range 30 MHz to 6 GHz. – Geneva : ITU, 2021. – 38 p.
6. ITU-R Recommendation M.2410-0. Minimum requirements related to technical performance for IMT-2020 radio interface(s). – Geneva : ITU, 2017. – 11 p.

Мельниченко Владислав Павлович – студент групи ПЗТ-22б факультету інформаційних електронних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vmelnichenko00088@gmail.com.

Науковий керівник: Васильківський Микола Володимирович – кандидат технічних наук, професор кафедри інформаційних комунікаційних систем та технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Melnychenko Vladyslav Pavlovych – student of group PZT-22b, Faculty of Information Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vmelnichenko00088@gmail.com.

Supervisor: Vasylkivskyi Mykola Volodymyrovych – Candidate of Technical Sciences, Professor of the Department of Information Communication Systems and Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.738.5:616-078

Н. В. Климчук

РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ СТАНУ ПАЦІЄНТА ДЛЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглядається створення системи дистанційного моніторингу стану пацієнта для телемедицини, яка призначена для реєстрації, обробки та передавання фізіологічних показників у режимі реального часу. Обґрунтовано вибір мікроконтролера ESP32 , який слугує центральним обчислювальним вузлом системи та розроблено структуру пристрою, який дає можливість одночасно здійснювати моніторинг електрокардіограми, частоти серцевих скорочень, рівня насиченості крові киснем та температури тіла пацієнта в реальному часі. Для реалізації функцій контролю фізіологічних параметрів використано модулі AD8232, MAX30102 та DS18B20. У роботі проведено аналіз вимог до телемедичної системи, розроблено конструкцію пристрою, друковану плату та технологічний процес її виготовлення. Досліджено особливості бездротового передавання медичних даних та забезпечення стабільної роботи системи в умовах дистанційного моніторингу. Результати роботи підтверджують можливість використання розробленого пристрою для безперервного контролю стану пацієнтів у телемедичних системах.

Ключові слова: телемедицина, дистанційний моніторинг, мікроконтролер ESP32, електрокардіографія, AD8232, пульсоксиметрія, MAX30102, друкована плата, бездротове передавання даних.

Development and Research of a Remote Patient Monitoring System for Telemedicine

Abstract

This paper discusses the development of a remote patient monitoring system for telemedicine, designed to record, process, and transmit physiological parameters in real time. The choice of the ESP32 microcontroller, which serves as the system's central processing unit, is justified, and a device architecture has been developed that enables simultaneous real-time monitoring of the patient's electrocardiogram, heart rate, blood oxygen saturation, and body temperature. The AD8232, MAX30102, and DS18B20 modules were used to implement the physiological parameter monitoring functions. This work analyzes the requirements for a telemedicine system and develops the device design, printed circuit board, and manufacturing process. The study investigated the characteristics of wireless medical data transmission and the assurance of stable system operation under remote monitoring conditions. The results confirm the feasibility of using the developed device for continuous monitoring of patients' condition in telemedicine systems.

Keywords: telemedicine, remote monitoring, ESP32 microcontroller, electrocardiography, AD8232, pulse oximetry, MAX30102, printed circuit board, wireless data transmission.

Вступ

В епоху сучасних технологій, де поступово змінюється сама логіка взаємодії між лікарем і пацієнтом, створення систем дистанційного моніторингу фізіологічних параметрів організму людини формується під впливом глибинних трансформацій сучасної медицини. Медичні процеси дедалі частіше виходять за межі стаціонарного середовища, набуваючи розподіленого характеру, що базується на безперервному зборі біометричних даних та їх оперативній інтерпретації. Контроль фізіологічних параметрів у режимі реального часу дозволяє фіксувати найменші відхилення функціонального стану організму, що відкриває можливість раннього виявлення патологічних змін ще до появи клінічно виражених симптомів. Система дистанційного моніторингу створює умови для індивідуалізованого ведення пацієнта, де терапевтичні рішення формуються з урахуванням динамічних змін показників серцево-судинної, дихальної та інших фізіологічних систем. Такий підхід знижує ймовірність ускладнень, підвищує точність корекції лікування та забезпечує стабільнішу підтримку життєвих функцій у пацієнтів із хронічними захворюваннями.

Метою роботи є розроблення та дослідження системи дистанційного моніторингу фізіологічних параметрів організму людини для телемедицини, яка забезпечує реєстрацію, первинну обробку, фільтрацію та бездротову передачу життєво важливих біосигналів у реальному часі.

Результати дослідження

Для створення системи дистанційного моніторингу стану пацієнта було розроблено апаратно-програмний комплекс, який забезпечує реєстрацію електрокардіографічного сигналу, частоти серцевих скорочень, рівня насичення крові киснем та температури тіла пацієнта з подальшим передаванням даних до телемедичної платформи. Для основи системи обрано мікроконтролер ESP32, який дозволяє поєднувати достатню обчислювальну продуктивність із вбудованими засобами бездротового зв'язку, такими як Wi-Fi та Bluetooth.[1]

До функціональної структури створеної системи моніторингу фізіологічних параметрів організму входять такі елементи: сенсорний модуль збору фізіологічних даних, вузол попередньої обробки сигналів, модуль бездротового передавання інформації та серверний сегмент для віддаленого доступу медичного персоналу до результатів моніторингу. Для реєстрації електрокардіограми використовують модуль AD8232, що забезпечує отримання одноканального ЕКГ-сигналу з подальшим аналізом серцево-судинної системи. Вимірювання частоти серцевих скорочень та сатурації крові киснем здійснюється за допомогою оптичного сенсора MAX30102, а контроль температури тіла – за допомогою використання цифрового датчика DS18B20.

При розробці системи особливу увагу було приділено забезпеченню стабільності вимірювань та електромагнітної сумісності окремих вузлів. У конструкції друкованої плати виконано розділення аналогової, цифрової та силової частин пристрою, що дозволило мінімізувати взаємний вплив високочастотних цифрових сигналів на чутливі аналогові канали. Антенну область мікроконтролера ESP32 винесено за межі металізованих ділянок плати, а довжину провідників для передачі ЕКГ-сигналу мінімізовано, для того, щоб знизити рівень наведень і паразитних шумів.[2]

Конструктивно пристрій реалізовано у компактному корпусі, розміри якого 82×48×20 мм. Для монтажу електронних компонентів було розроблено двосторонню друковану плату розміром 68×38 мм на основі матеріалу FR-4. Джерелом автономного живлення слугував літій-іонний акумулятор ємністю 2200 мА·год із зарядним контролером TP4056.

У ході дослідження було проаналізовано параметри функціонування системи в умовах бездротового передавання даних. Встановлено, що середній час отримання інформаційного пакета становить від 210 до 480 мс за наявності прямої видимості між пристроєм та мережевим вузлом. Навіть за наявності перешкод у вигляді бетонних перегородок передавання даних залишається стабільним, а використання механізму повторного надсилання дозволяє зменшити втрати інформації.

Для виготовлення пристрою обрано двосторонню субтрактивну технологію виробництва друкованих плат із металізацією отворів, нанесенням паяльної маски та шовкографії. Технологічний процес включає контроль топології, формування провідників, свердління, металізацію, монтаж компонентів, програмування мікроконтролера та проведення функціональних випробувань готового виробу.[3]

Отримані результати підтверджують, що розроблену систему можна використовувати для безперервного дистанційного контролю стану пацієнтів у домашніх умовах, під час реабілітації або амбулаторного спостереження. Запропоноване рішення забезпечує оперативне отримання медичних даних, підвищує ефективність взаємодії між пацієнтом і лікарем та створює передумови для подальшого розвитку телемедичних технологій. Загальний вигляд системи дистанційного моніторингу стану пацієнта зображено на рис. 1.



Рис. 1 – Макет системи дистанційного моніторингу стану пацієнта на базі ESP32

Висновки

У ході виконання роботи було розроблено систему дистанційного моніторингу стану пацієнта для телемедицини, призначену для реєстрації, первинної обробки та передавання фізіологічних параметрів у режимі реального часу. Проведено аналіз сучасних телемедичних систем, обґрунтовано вибір елементної бази та розроблено конструкцію електронного пристрою на основі мікроконтролера ESP32.Спроєктовано друковану плату, виконано компонування електронних вузлів і розроблено технологічний процес виготовлення виробу.

Експериментальні дослідження підтверджують стабільність функціонування системи та можливість її використання для дистанційного моніторингу електрокардіограми, частоти серцевих скорочень, сатурації крові киснем і температури тіла пацієнта. Створена система дистанційного моніторингу стану пацієнта може використовуватися як складова сучасних телемедичних комплексів для підвищення доступності медичного спостереження та покращення якості медичного обслуговування пацієнтів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Запорожан Л. П. Теренда Н. О. Литвинова О. Н. Панчишин Н. Я. Феш М. С. Необхідність розвитку української телемедицини за сучасних умов. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. 2020. № 2. С. 64-72.
2. Auwal A. M. IoT integration in telemedicine: investigating the role of internet of things devices in facilitating remote patient monitoring and data transmission. Journal of Critical Care and Critical Care Reviews. 2023. С. 17-38. URL:https://www.tridhascholars.org/pdfs/iot-integration-in-telemedicine-investigating-the-role-of-internet-of-things-devices-in-facilitating-remote-patient-monitoring-and-data-transmission-JOCCR-7-1148.pdf (дата звернення: 12.05.2026).
3. Abdulmalek S. та ін. IoT-based healthcare-monitoring system towards improving quality of life: a review. Healthcare. 2022. Vol. 10. № 10. URL:https://doi.org/10.3390/healthcare10101993 (дата звернення: 18.04.2026).

Климчук Наталія Василівна *– студентка гр. БМІ-22б, кафедра біомедичної інженерії та оптико-електронних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: nataliaklimcuk959@gmail.com*

Науковий керівник – Штофель Дмитро Хуанович *– к. т. н., доцент, кафедра біомедичної інженерії та оптико-електронних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: shtofel@vntu.edu.ua*

Klymchuk Nataliya V. *– student of gr. BMI-22b, department of biomedical engineering and optical-electronic systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. email: nataliaklimcuk959@gmail.com*

Scientific supervisor – Shtofel Dmytro Kh., *Cand. Tech. Sci., Associate Professor, department of biomedical engineering and optical-electronic systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. email:*

УДК 616-003.93:004.94:517.95

І.Д. Маковей
А.А. Коломієць

ТОПОЛОГІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ 4D-БІОДРУКУ - СТВОРЕННЯ «РОЗУМНИХ» ТКАНИН ІЗ ПЕРЕДБАЧУВАНОЮ ЕВОЛЮЦІЄЮ ФОРМИ ТА ФУНКЦІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *У роботі розглянуто 4D-біодрук як технологію створення адаптивних біомедичних конструкцій, здатних змінювати форму й функції під дією різних зовнішніх чинників — температури, світла, магнітного поля, pH, ферментів або набухання. На відміну від класичного 3D-друку, де структура залишається статичною після виготовлення, 4D-підхід дозволяє програмувати траєкторію змін безпосередньо у склад матеріалу та геометрію друку. Розглянуто перехід від емпіричного добору матеріалів до раціонального інверсного дизайну, що спирається на диференціальні рівняння в частинних похідних, морфоеластичність, пороеластичні моделі та топологічну оптимізацію. Показано, що поєднання нелінійного FEM-моделювання, ML-сурогатів і експериментальної валідації дозволяє скоротити кількість дорогих фізичних ітерацій і прискорити трансляцію «розумних» тканин у регенеративну медицину.*

Ключові слова: 4D-біодрук, біофабрикація, морфоеластичність, PDE-моделі, топологічна оптимізація, тканинна інженерія.

Abstract. *The paper considers 4D bioprinting as a technology for producing adaptive biomedical constructs that change shape and function under temperature, light, magnetic field, pH, enzymatic action, or swelling. Unlike conventional 3D printing, where a structure remains static after fabrication, the 4D approach embeds the transformation trajectory directly into the material composition and print geometry. The focus is on the transition from empirical material selection to rational inverse design based on partial differential equations, morphoelasticity, poroelastic models, and topology optimization. The integration of nonlinear FEM simulations, ML surrogates, and experimental validation is shown to reduce costly physical iterations and accelerate the translation of smart tissues into regenerative medicine.*

Keywords: 4D bioprinting, stimulus-responsive materials, inverse design, shape morphing, biofabrication, morphoelasticity, PDE models, topology optimization, ML surrogates, poroelasticity, hydrogels, shape-memory polymers, tissue engineering.

Вступ

Ідея «запрограмувати» матеріал так, щоб він сам набував потрібної форми після друку, здається майже фантастичною — але саме на цьому принципі побудований 4D-біодрук. Четверта координата тут — час: надрукована структура не є кінцевим виробом, а лише вихідним станом, з якого вона еволюціонує під дією зовнішнього стимулу. Для біомедичних застосувань це відкриває унікальні можливості, адже імплант або тканинний конструкт може самостійно адаптуватися до механічного навантаження, потоку рідини, температури тіла, клітинного росту або просторових обмежень органа. Серед конкретних прикладів — саморозгортаючі стенти, керовані гідрогелеві патчі, мікроголки для трансдермальної доставки ліків, мікророботи та клітинні мікрооточення для дозрівання органоїдів [1, 2].

Проте реалізація цього потенціалу наштовхується на принципову складність: бажана фінальна форма, як правило, суттєво відрізняється від геометрії, яка виходить із принтера. Тому дизайн має бути оберненим — від цільової геометрії та функціональних вимог до вибору складу біочорнила, орієнтації волокон, розподілу активних фаз і режиму стимулювання. Без строгого математичного апарату такий зворотний шлях перетворюється на нескінченний перебір варіантів. Саме тут на перший план виходять диференціальні рівняння в частинних похідних, топологічна оптимізація та машинне навчання — як основа передбачуваного, а не емпіричного дизайну.

Математичні моделі еволюції форми

Центральним інструментом опису великих деформацій біотканин є морфоеластичний підхід. У ньому градієнт деформації розкладається у вигляді:

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_e\mathbf{G}, \quad (1)$$

де F_e описує пружну відповідь матеріалу на зовнішнє навантаження, а G — тензор росту, набухання або внутрішньо запрограмованої трансформації. Фізичний сенс такого розкладу полягає у відокремленні активної зміни локального об'єму від умов механічної рівноваги. Завдяки цьому вдається коректно моделювати залишкові напруження, складкоутворення кортикальних мембран та морфогенетичні рухи клітинних пластів.

Оскільки гідрогелі й клітинно-матриксні системи є за своєю природою багатофазними середовищами, для їхнього опису недостатньо суто механічних рівнянь. Пороеластичні моделі включають одночасно рівняння збереження маси твердої та рідкої фаз, рівняння рівноваги імпульсу і транспорт поживних речовин. Для стимулів, що поширюються крізь середовище (температурний фронт, дифузія іонів, фотоактиватори, нанонаповнювачі), застосовують рівняння реакції–дифузії–адвекції. Зв'язування цих рівнянь із механікою деформування дозволяє передбачити, де саме й у який момент виникне набухання, розм'якшення, крослінкінг або зміна кривини — тобто перетворити якісні уявлення про матеріал на кількісний прогноз морфінгу.

Інверсний дизайн і топологічна оптимізація

Задача топологічної оптимізації у 4D-біодруці: знайти просторовий розподіл матеріалу, пористості, жорсткості та активних включень, при якому після дії стимулу структура досягне заданої форми. У спрощеній постановці мінімізується функціонал:

$$J = \|u(T) - u_{target}\|^2 + \alpha R(\rho, \theta), \quad (2)$$

де u(T) — переміщення у кінцевий момент часу, u_{target} — цільове поле переміщень, ρ — поле щільності або складу матеріалу, θ — орієнтація друку, R — регуляризаційний доданок, а параметр α визначає компроміс між точністю відтворення форми й технологічною виготовлюваністю конструкції.

На практиці ця оптимізація є значно складнішою, ніж класична задача мінімуму пружної енергії, оскільки потрібно одночасно враховувати технологічні обмеження біодруку: мінімальну товщину елементів, реологію біочорнила під час екструзії, життєздатність клітин при різних температурах і швидкостях зрушення, допустимі інтенсивності світла чи магнітного поля, токсикологію наповнювачів і швидкість деградації матеріалу in vivo. Повний розв'язок такої задачі методом скінченних елементів є обчислювально надмірно дорогим для ітеративного пошуку оптимуму. Тому доцільно залучати ML-сурогатні моделі та активне навчання: сурогат швидко апроксимує відповідь системи на нові конфігурації матеріалу, тоді як найбільш інформативні або невизначені варіанти перевіряються точними FEM-розрахунками чи фізичним експериментом [3].

Матеріали та стимули

Вибір матеріальної платформи є ключовим для реалізації 4D-функціональності. Серед гідрогелів найширше дослідженими є системи на основі GelMA, PEGDA та альгінату: вони змінюють об'єм завдяки набуханню, ферментативній деградації або фотокрослінкінгу, добре сумісні з живими клітинами та допускають функціоналізацію біологічно активними пептидами. Полімери з пам'яттю форми активуються за температури переходу T_{trans}, яку необхідно ретельно налаштовувати: вона має бути достатньо близькою до фізіологічних 37 °C, щоб забезпечити активацію in vivo, але не викликати теплового пошкодження тканин. Магнітні або фототермічні наповнювачі привабливі тим, що дозволяють дистанційне керування без прямого контакту, однак потребують ретельного дослідження біосумісності та можливої цитотоксичності.

Для тканинної інженерії найбільш перспективними виявляються градієнтні та багатошарові конструкції. Різниця у ступені набухання між шарами створює програмоване згинання, орієнтоване армування волокнами формує анізотропні механічні властивості, а просторово змінний крослінкінг дозволяє задавати локальну жорсткість із субміліметровою роздільною здатністю. Завдяки поєднанню цих механізмів стає можливим виготовлення судиноподібних трубок, кардіальних патчів із заданою скоротністю, мікропластин для ко-культур та м'яких актуаторів, що імітують рух натуральних м'язів [4].

Валідація та прикладні напрями

Будь-яка комп'ютерна модель 4D-конструкції набуває цінності лише тоді, коли її прогнози підтверджуються або спростовуються в експерименті. Валідація передбачає зіставлення розрахункових і виміряних значень кута згину, кривини поверхні, часу відгуку на стимул, модуля пружності на різних стадіях деформації, а також біологічних показників — життєздатності клітин, стабільності циклів пам'яті форми та точності відтворення цільової геометрії. Для серцево-судинних застосувань пріоритетними об'єктами є саморозгортаючі стенти, синтетичні графти та гідрогелеві

патчі для відновлення міокарда. У галузі мікросистем перспективними є self-folding мікропластини, керовані оболонки органоїдів і платформи для ко-культур. М'яка робототехніка потребує актуаторів із передбачуваними силою та амплітудою деформації.

Незважаючи на суттєвий прогрес, залишається низка невирішених проблем. Мультифізична складність моделей ускладнює їхню верифікацію та передачу між лабораторіями. Гістерезис відгуку на стимул і варіативність реологічних властивостей біочорнил між партіями знижують відтворюваність результатів. Регуляторна безпечність стимулів — особливо магнітних полів і УФ-випромінювання — потребує систематичного вивчення для кожної конкретної клінічної ніші. Шляхом до подолання цих обмежень є побудова наскрізного цифрового потоку «процес–структура–властивості–виконання», де параметри матеріалів, умови друку, PDE-модель, оптимізаційний алгоритм і біологічні тести зберігаються в узгодженій відтворюваній базі даних.

Висновки

4D-біодрук стоїть на перетині механіки суцільних середовищ, хімії матеріалів і біологічної інженерії. Показано, що перехід від інтуїтивного підбору матеріалів до математично обґрунтованого інверсного дизайну є ключовою умовою для програмування складних морфінгових траєкторій. Поєднання континуумних PDE-моделей (морфоеластичність, пороеластичність, реакційно-дифузійні рівняння), топологічної оптимізації та ML-сурогатів дозволяє скоротити обчислювальні витрати й кількість фізичних ітерацій. Водночас успіх клінічної трансляції залежатиме від стандартизації методів валідації, покращення міжлабораторної відтворюваності та формування відкритих баз даних «матеріал–процес–відгук». Ці завдання визначають актуальний дослідницький порядок денний у галузі регенеративної медицини та біофабрикації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Yarali E., Mirzaali M.J., Ghalayaniesfahani A., Accardo A., Diaz-Payno P.J., Zadpoor A.A. 4D Printing for Biomedical Applications. Advanced Materials. 2024. DOI: 10.1002/adma.202402301.
2. Bonetti L., Scalet G. 4D fabrication of shape-changing systems for tissue engineering: state of the art and perspectives. Progress in Additive Manufacturing. 2025. DOI: 10.48550/arxiv.2501.07612.
3. Mathur V., Agarwal P., Kasturi M., Varadharajan S., Devi E., Vasanthan K.S. Transformative bioprinting: 4D printing and its role in the evolution of engineering and personalized medicine. Discover Nano. 2025. DOI: 10.1186/s11671-025-04230-w.
4. Biswas M.C., Chakraborty S., Bhattacharjee A., Mohammed Z. 4D Printing of Shape Memory Materials for Textiles: Mechanism, Mathematical Modeling, and Challenges. Advanced Functional Materials. 2021. DOI: 10.1002/adfm.202100257.
5.

Маковей Ілля Дмитрович — студент групи БМІ-25Б, факультет інформаційних електронних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ilmacovei70@gmail.com.

Науковий керівник: ***Коломієць Альона Анатоліївна*** — доктор педагогічних наук, професор кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Macovei Illia Dmytrovych — student of group BME-25B, Faculty of Information Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ilmacovei70@gmail.com.

Supervisor: ***Kolomiyets Alyona A.*** — Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Chair of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 577.352:621.3

О. В. Романенко

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРЕДСТАВЛЕННЯ КЛІТИННИХ МЕМБРАН ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННИХ МОДЕЛЕЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *У роботі розглянуто інженерний підхід до опису біологічної мембрани за допомогою електронних моделей. Показано, що ліпідний бішар доцільно інтерпретувати як ємнісний елемент, а іонні канали - як керовані провідності. Узагальнено можливості conductance-based, кінетичних, гібридних та електродифузійних моделей для аналізу біоелектричних процесів і оцінено їх роль у моделюванні мембранного потенціалу.*

Ключові слова: біологічна мембрана, електронна модель, мембранний потенціал, іонні канали, провідніcна модель, модель Ходжкіна-Хакслі.

Modern Approaches to Representing Cell Membranes Using Electronic Models

Abstract. *The paper considers an engineering approach to describing the biological membrane using electrical models. It is shown that the lipid bilayer can be interpreted as a capacitive element, whereas ion channels act as controlled conductances. The possibilities of conductance-based, kinetic, hybrid, and electrodiffusion models for analyzing bioelectrical processes are summarized, and their role in membrane potential modeling is assessed.*

Keywords: biological membrane, electrical model, membrane potential, ion channels, conductance-based model, Hodgkin-Huxley model.

Біологічна мембрана є базовим елементом клітини, який не лише відокремлює внутрішнє середовище від зовнішнього, а й забезпечує вибірковий транспорт речовин, формування мембранного потенціалу та передачу біоелектричних сигналів. Для біомедичної інженерії важливим є не лише біохімічний опис мембрани, а й формалізована інженерна модель, придатна для розрахунків, моделювання та верифікації експериментальними даними.

Найпростішим рівнем такого опису є еквівалентна електрична схема. Ліпідний бішар має діелектричні властивості, тому в електронній моделі його подають як ємність. Іонні канали та транспортні механізми забезпечують проходження струму, тому їх описують через провідність або опір. У підсумку мембрану можна представити як поєднання ємнісного компонента, іонних струмів і керованих провідностей. Такий підхід узгоджується з моделями на основі провідності (conductance-based models), у яких динаміка мембранного потенціалу пов'язується з параметрами каналів та електричною відповіддю клітини [1].

Більш розвиненим класом є моделі з керованими іонними провідностями. Модель Ходжкіна-Хакслі залишається базовою рамкою для опису потенціалу дії, оскільки подає електричні явища в збудженій клітині як систему взаємопов'язаних параметрів: мембранної ємності, іонних струмів, рівноважних потенціалів і змінних стану іонних каналів. Саме на цій основі розвиваються сучасні нелінійні нейронні моделі та підходи до уточнення механізмів генерації імпульсів [2].

Окремим напрямом є моделювання кінетики іонних каналів. Марковські та інші структурні моделі дають змогу описувати переходи каналів між станами, що важливо для пояснення їх відкривання, закривання та інактивації. Такі підходи підвищують деталізацію електронної моделі мембрани, оскільки пов'язують макроскопічний струм із мікроскопічними станами мембранних білків [3].

Сучасний розвиток електронних моделей мембрани пов'язаний також із гібридними та електродифузійними підходами. Гібридні моделі поєднують механістичний опис збудливої клітини з експериментальними даними для уточнення параметрів моделі [4]. Електродифузійні моделі, своєю чергою, покликані описувати мембранні струми з урахуванням фізичних характеристик руху іонів, що зменшує залежність від суто емпіричних параметрів [5].

Практична цінність електронних моделей мембрани полягає в тому, що вони переводять складний біологічний процес у керовану систему параметрів. Це створює основу для порівняння експериментальних сигналів, оцінювання чутливості моделі, прогнозування реакції клітини на стимул і проєктування медичних електронних систем. Водночас якість такої моделі залежить від

коректного вибору параметрів, правильного вибору меж застосування та валідації результатів на експериментальних даних.

Отже, електронні моделі мембрани є важливим інструментом біофізики та біомедичної інженерії. Підхід, що побудованих на електричних опорах і ємностях, забезпечує базове розуміння ємнісно-провідникових властивостей мембрани, моделі на основі провідності описують генерацію потенціалу дії, а сучасні гібридні, кінетичні та електродифузійні моделі розширюють можливості аналізу біоелектричних систем, підвищуючи точність і верифікованість результатів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Brandoit J., Ernst D., Drion G., Fyon A. Fast reconstruction of degenerate populations of conductance-based neuron models from spike times // *PLoS Computational Biology*. 2026. Vol. 22, No. 5. Art. e1014337. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1014337.
2. Wang Y., Ding G., Yao W. Dynamic Analysis of Neuron Models // *AppliedMath*. 2023. Vol. 3, No. 4. P. 758–770. DOI: https://doi.org/10.3390/appliedmath3040041.
3. Mangold K. E., Wang W., Johnson E. K., Bhagavan D., Moreno J. D. et al. Identification of structures for ion channel kinetic models // *PLoS Computational Biology*. 2021. Vol. 17, No. 8. Art. e1008932. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1008932.
4. Estienne L. Towards an Hybrid Hodgkin-Huxley Action Potential Generation Model. arXiv preprint. 2023. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.01346.
5. Patel V., Priosoetanto J. D., Mistry A., Newman J., Balsara N. P. A Primitive Model for Predicting Membrane Currents in Excitable Cells Based Only on Ion Diffusion Coefficients. arXiv preprint. 2024. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.09474.

Романенко Олександр Володимирович - студент групи БМІ-246, Факультет інформаційних електронних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: 06-24-009.stud@vntu.edu.ua.

Науковий керівник: Штофель Дмитро Хуанович - канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри біомедичної інженерії та оптико-електронних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Romanenko Oleksandr Volodymyrovych - student of group BMI-246, Faculty of Information Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: 06-24-009.stud@vntu.edu.ua.

Scientific supervisor: Shtofel Dmytro Khuanovych - Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Biomedical Engineering and Optoelectronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 681.7:616-17

В.В. Шолота

ОСОБЛИВОСТІ МУЛЬТИФРАКТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДЖОНС-МАТРИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ДЕГІДРАТОВАНИХ ПЛІВОК БІОЛОГІЧНИХ РІДИН В 3D ПОЛЯРИЗАЦІЙНО-ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНІЙ ДІАГНОСТИЧНІЙ СИСТЕМІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Запропоновано концепцію оцінювання патологій людини на основі дослідження біологічних рідин шляхом мультифрактального аналізу їх елементів матриці Джонса в 3D поляризаційно-інтерференційній діагностичній біотехнічній системі. Описано особливості визначення спектрів фрактальної розмірності уявної та дійсної частини матриці Джонса плівок біологічних рідин на основі методу максимумів модулів вейвлет-перетворення.

Ключові слова: Джонс-матричні зображення, фрактальний аналіз, мультифрактал, дегідратовані плівки біологічних рідин, медична діагностика.

Abstract

The concept of assessing human pathologies based on the study of biological fluids by multifractal analysis of their Jones matrix elements in a 3D polarization-interference diagnostic biotechnical system is proposed. The features of determining the fractal dimension spectra of the imaginary and real parts of the Jones matrix of biological fluid films based on the wavelet transform moduli maxima method are described.

Keywords: Jones matrix images, fractal analysis, multifractal, dehydrated films of biological fluids, medical diagnosis.

Вступ

Висока чутливість лазерної поляриметрії дегідратованих плівок біологічних рідин робить її вдалою основою для побудови новітніх методів та систем оцінювання патологічних станів організму людини [1]. Використання Мюллер-матричного та Джонс-матричного формалізму [2, 3] дозволяє перейти від вивчення морфологічних патернів біологічних рідин (БР) до виділення інформації про приховану анізотропію, а саме показники двопроменезаломлення та дихроїзм.

Окрім того, сучасні дослідження вказують на доцільність використання 3D методів пошарового голографічного амплітудно-фазового сканування. Зокрема, у роботі [4] аналіз об'ємних голографічних поляризаційних властивостей дегідратованих плівок БР дозволив покращити точність диференціації вузлового зобу та початкової стадії раку щидовидки до 88%.

Об'єднання цих двох підходів може дозволити покращити якість оцінювання патологій організму людини.

Метою даної роботи є розвиток концепції оцінювання патологій людини на основі мультифрактального аналізу Джонс-матричних зображень дегідратованих плівок БР в 3D поляризаційно-інтерференційній діагностичній системі.

Результати дослідження

Елементи матриці Джонса $J_{2\times2}(x,y)$ досліджуваного об'єкта представляють комплексними амплітудами, з яких можна отримати мапи їх дійсних $S_{ik}(x,y)$ та уявних $P_{ik}(x,y)$ частин. Дані параметри опосередковано або прямо виражають зв'язок з параметрами фазової та амплітудної анізотропії БР, на основі яких можливе оцінювання патологічних станів людини.

Їх вимірювання в 3D поляризаційно-інтерференційній діагностичній системі здійснюється з допомогою вимірювального каналу, побудованого по типу класичного поляризаційного інтерферометра Маха-Цехндера.

Для реконструкції розподілу комплексних елементів векторів Джонса здійснюють поляризаційну фільтрацію отриманих за допомогою вимірювального каналу інтерференційних картин, реєструють

результат фільтрації з допомогою цифрової камери та виконують дискретне Фур'є перетворення відповідних розподілів інтенсивностей:

$$E_k^{\alpha}(u,v) = \frac{1}{MN}\sum_{a=0}^{M-1}\sum_{b=0}^{N-1}(I_k^{\alpha}(a,b)\exp(-2\pi i(\frac{au}{M}+\frac{bv}{N}))), \quad (1)$$

де E_k^{α} - вектор Джонса, $k = x; y$ – вибір координатної осі; $\alpha = 0^0; 90^0$ – азимут лінійної поляризації пучка; (u,v) – просторові частоти; $M; N$ – кількість пікселів осям в камері.

На основі отриманих векторів Джонса визначають набори дійсних та уявних частин для кожного елементу та формують набори мап параметрів матриці Джонса дегідратованої плівки БР.

Отримані елементи піддаються мультифрактальній обробці. В даній системі було використано не класичний підхід визначення спектру фрактальних розмірностей, що базується на покритті площі зображення сіткою з рівнорозмірними комірками, а метод максимумів модулів вейвлет-перетворення (wavelet transform modulus maxima, WTMM).

Даний метод передбачає здійснення вейвлет-перетворення досліджуваного зображення і подальшу його обробку. Результатом вейвлет-перетворення одновимірного масиву є двовимірний масив амплітуд, який також можна візуалізувати у вигляді зображення.

Вейвлет-перетворення значень вейвлет-коефіцієнтів a і b можна подати таким чином:

$$w(a,b) = \frac{1}{|a|^{\frac{1}{2}}}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\Psi\left(\frac{t-b}{a}\right)dt, \quad (3)$$

де f(t) – функція досліджуваного сигналу, a – масштаб вейвлет-функції, який відбирається так, щоб охопити увесь діапазон зміни геометричних розмірів кристалів досліджуваної БР, b – зміщення.

Основною перевагою методу WTMM вважають те, що він дозволяє перейти від здійснення аналізу безпосередньо отриманого вейвлет-зображення, до компактного «скелету», обчисленого специфічним чином для виявлення сингулярностей. Для цього на кожному масштабі a програма шукає локальні максимуми модуля вейвлет-коефіцієнтів по координаті зміщення. Отримані точки з'єднують між собою та формують «лінії максимумів». Сукупність «ліній максимумів» і називається «скелетом» вейвлет-перетворення.

Таким чином, відкидається близько 90-95% даних пікселів зображення, і оцінювання концентрується на точках сингулярності, що несуть в собі максимальну кількість інформації.

На основі утвореного «скелету» здійснюються подальші класичні кроки для отримання спектру мультифрактальних розмірностей, а саме розрахунок зважених сум, побудова логарифмічних залежностей, здійснення перетворення Лежандра та перехід власне до масиву фрактальних розмірностей $F(h_r)$.

Отриманий масив піддається статистичному аналізу для оцінки статистичних моментів 1-го – 4-го порядку, на основі яких на наступному кроці здійснюється класифікація з використанням розроблених моделей бінарної класифікації «норма»-«патологія», побудованих, наприклад, на основі принципів нечіткої логіки. На цій основі формують рекомендоване діагностичне рішення.

Використання даного підходу дозволяє гнучко обирати методи підтримки прийняття рішення та модифікувати рекомендаційний блок в залежності від об'ємів вхідної вибірки, що також є вагомою перевагою в умовах обмеженої кількості даних, характерних для задач медичної діагностики.

Висновки

За результатами аналізу сучасного рівня діагностики за допомогою методів поляризаційної інтроскопії було визначено, що задача підвищення точності оцінювання патологічних станів на основі мультифрактального аналізу Джонс-матричних зображень дегідратованих плівок біологічних рідин в 3D поляризаційно-інтерференційній діагностичній системі є актуальною. Для її реалізації запропоновано отримання та подальше оцінювання нових інформативних параметрів шляхом визначення спектру фрактальних розмірностей з використанням методу WTMM для реконструйованих Джонс-матричних елементів плівок БР.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. He C., He H., Chang J., Chen B., Ma H., Booth MJ. “Polarisation optics for biomedical and clinical applications: a review,” Light Sci Appl. 2021 Sep 22;10(a):194. doi: 10.1038/s41377-021-00639-x.

2. Ushenko O., Soltys I., Dubolazov O., Pavlov S., Garasym V., Kolomiiets A., Yeraliyeva B. “Methods and means of laser layer Jones matrix mapping of polycrystalline films of biological fluids,” IAPGOS. 2025, №3. P.33-37.

3. Zabolotna N.I., Sholota V.V. “Laser system for mapping and classification of 2-D Jones-matrix elements in the diagnosis of intestinal parenchymal tissues,” Proc. SPIE. 2025. Vol. 14009, 1400904 https://doi.org/10.1117/12.3093543.

4. Ushenko O., Bilookyi O., Jun Zheng “3D digital holographic polarimetry of laser speckle fields formed by polycrystalline blood films: a tool for differential diagnosis of thyroid pathology,” Front. Phys. 2024. Vol. 12 https://doi.org/10.3389/fphy.2024.1426469.

Шолота Владислава Владиславівна — асистент кафедри комп’ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: lada.sholota@vntu.edu.ua

Sholota Vladyslava V. — assistant of the Department of Computer Science, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: lada.sholota@vntu.edu.ua

УДК 004.932:616-076.5

В. О. Лещенко

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДКРИТИХ АНОТОВАНИХ ДАТАСЕТІВ ДЛЯ РОЗРОБКИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО АНАЛІЗУ ЦИТОЛОГІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі здійснено порівняльний аналіз відкритих анотованих датасетів цитологічних зображень, які використовуються при розробці систем автоматизованої діагностики онкопатологій. Систематизовано обмеження наявних публічних ресурсів та наведено кількісні докази деградації моделей через доменний зсув. Обґрунтовано доцільність формування власної мультицентрової бази даних, репрезентативної для українського клінічного контексту.

Ключові слова: цитологічні зображення, анотовані датасети, доменний зсув, інстансна сегментація, CAD-системи, рак шийки матки.

Abstract

The paper presents a comparative analysis of publicly available annotated cytological image datasets used for developing automated diagnostic systems for oncopathologies. The limitations of existing public resources are systematized and quantitative evidence of model performance degradation due to domain shift is provided. The expediency of forming a proprietary multicentre dataset representative of the Ukrainian clinical context is substantiated.

Keywords: cytological images, annotated datasets, domain shift, instance segmentation, CAD systems, cervical cancer.

Вступ

Рак шийки матки (РШМ) залишається однією з провідних причин онкологічної смертності серед жінок в Україні. За даними Бюлетеня Національного канцер-реєстру України, частка РШМ у структурі онкозахворюваності жінок є однією з найвищих у Європі, при цьому близько половини випадків діагностуються на пізніх стадіях, а охоплення цільової групи скринінгом не перевищує 40 % [1, 2]. Перспективним інструментом масового скринінгу є системи автоматизованої комп'ютерної діагностики (CAD-системи) на основі методів глибокого навчання, ефективність яких безпосередньо залежить від якості та репрезентативності навчальних даних.

Метою роботи є порівняльний аналіз відкритих анотованих датасетів цитологічних зображень та оцінка їх придатності для розробки клінічно орієнтованих CAD-систем.

Основна частина

Класичним ядром відкритих ресурсів цервікальної цитології є набори одноклітинних зображень: Herlev (917 зображень, 7 класів) [3], SIPaKMeD (4049 ізольованих клітин, 5 класів) [4] та Mendeley LBC (963 зображення рідинної цитології у 4 класах за системою Bethesda) [5]. Набір CRIC містить 11 534 клінічно класифікованих клітин на 400 зображеннях конвенційного мазка [6]. Задачі попіксельної та інстансної сегментації забезпечують ресурси ISBI 2014/2015 (переважно синтетичні зображення) [7], CCEDD (686 зображень розміром 2048×1536) [8] та Cx22 (1320 зображень із 14 946 інстансами цитоплазми та ядер) [9]; рідкісним прикладом мультицентрового набору є CNSeg (1530 зразків від п'яти лікарень, понад 124 000 анотованих ядер) [10]. У 2024–2025 роках з'явилися ресурси, орієнтовані на роботу з повнослайдовими зображеннями: BMT (600 багатоклітинних зображень ThinPrep) [11], HiCervix із 40 229 клітин від 4496 WSI з ієрархічною трирівневою класифікацією [12] та RIVA, що публікує до чотирьох незалежних експертних анотацій [13]. Узагальнена характеристика ключових датасетів наведена в табл. 1.

Таблиця 1 — Порівняльна характеристика основних відкритих датасетів цервікальної цитології

Назва	Рік	Розмір	Тип	Рівень анотацій	Класи	К-сть лаб.
Herlev [3]	2005	917 одноклітинних	PAP конв.	pixel-level	7 (не Bethesda)	1
SIPaKMeD [4]	2018	4049 клітин / 966 кластерів	PAP	image + cell	5	1
Mendeley LBC [5]	2020	963 LBC	LBC, SurePath	image-level	4 (Bethesda)	3
CRIC [6]	2021	400 / 11 534 клітин	PAP конв.	image + cell	6 (Bethesda)	1
ISBI 2014/2015 [7]	2014–15	16 реальн. + 945 синт.	PAP, EDF	pixel-level	бінарна	1
CCEDD [8]	2022	686 / 33 614 патчів	PAP	edge / контур	бінарна	1
Cx22 [9]	2022	1320 / 14 946 інстансів	LBC	instance	бінарна	1
CNSeg [10]	2023	1530 / >124 000 ядер	LBC	nucleus instance	—	5
BMT [11]	2024	600 / 180 пац.	LBC, ThinPrep	image-level	3 (Bethesda)	1
HiCervix [12]	2024	40 229 / 4496 WSI	PAP	ієрархічна	29	мульти
RIVA [13]	2025	959 FOV / 26 158 ядер	PAP конв.	до 4 експертів	Bethesda	1

Аналіз показав, що, попри значне розширення кількості ресурсів за останні роки, відкриті датасети мають низку фундаментальних обмежень для клінічного впровадження. По-перше, доменний зсув між лабораторіями призводить до значної деградації ефективності моделей: при перенесенні навчених моделей сегментації з публічного набору на власний інституційний показник Panoptic Quality знижується з 0,82–0,88 до 0,68 [14]; модель, навчена на пулі SIPaKMeD, Herlev і CRIC, демонструє падіння F1-міри з 0,92 до 0,78 при тестуванні на реальному клінічному наборі [15]. По-друге, переважна більшість датасетів характеризується вираженим класовим дисбалансом — у наборі CRIC співвідношення нормальних клітин до плоскоклітинної карциноми сягає 42:1 [6]; високодиференційовані ураження (HSIL, ASC-H), залозисті атипії (AGC) та аденокарциномні клітини системно недопредставлені. По-третє, якість анотацій неоднорідна: значна частина датасетів анотована одним–трьома експертами без формального консенсусу, тоді як міжекспертна узгодженість при оцінці помірних дисплазій є помірною (κ = 0,45–0,58 для CIN2+) [16]; 8 з 12 розглянутих цервікальних датасетів зібрано в одній лабораторії, що додатково посилює доменний зсув. По-четверте, фіксуються артефакти власне датасетів: значна частка хибнонегативних об'єктів у CCEDD [9], майже повна синтетичність ISBI 2014 та недостатній просторовий розмір зображень Herlev для трансформерних архітектур.

Окремим обмеженням є технічна неоднорідність умов збору публічних наборів. Зображення отримані на різному обладнанні — Olympus BX53F (SIPaKMeD) [4], Zeiss AxioImager.Z2 (CRIC) [6], Nikon ELIPSE Ci (CCEDD) [8], робочий процес Hologic ThinPrep (BMT) [11]. У сукупності з регуляторними вимогами Технічного регламенту щодо медичних виробів № 753 [17], європейських MDR/IVDR та принципів FDA Good Machine Learning Practice [18] щодо репрезентативності даних цільової популяції, наявні відкриті ресурси є придатними для апробації архітектур, проте не забезпечують доказової бази для клінічної валідації CAD-системи в умовах національної системи охорони здоров'я України.

Висновки

Проведений порівняльний аналіз понад десяти відкритих анотованих датасетів цитологічних зображень засвідчив, що спільними обмеженнями є доменний зсув з падінням ключових метрик на 14–

25 п. в. при перенесенні моделей на реальні клінічні дані, виражений класовий дисбаланс та неоднорідність анотацій. З огляду на це наступним практичним етапом дослідження є формування власної бази цитологічних зображень, наближеної до реалій українських клінічних лабораторій, що забезпечить адекватну основу для розробки та валідації біотехнічної системи раннього виявлення онкопатології.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бюлетень Національного канцер-реєстру України № 26. Рак в Україні, 2023–2024 / уклад. З. П. Федоренко та ін. К. : НКРУ, 2025. URL: http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_26/index.htm (дата звернення: 06.05.2026).

2. Volodko N., Chopyak V., Mazur Yu. Barriers to implementing cervical cancer screening in Ukraine: the path forward. Proceedings of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences. 2025. Vol. 77, № 1. DOI: 10.25040/ntsh2025.01.01.

3. Jantzen J., Norup J., Dounias G., Bjerregaard B. Pap-smear Benchmark Data for Pattern Classification. Proc. NiSIS 2005. Albufeira : NiSIS, 2005. P. 1–9.

4. Plissiti M. E. et al. SIPaKMeD: A new dataset for feature and image based classification of normal and pathological cervical cells in Pap smear images. 2018 IEEE ICIP. 2018. P. 3144–3148. DOI: 10.1109/ICIP.2018.8451588.

5. Hussain E., Mahanta L. B., Borah H., Das C. R. Liquid based-cytology Pap smear dataset for automated multi-class diagnosis of pre-cancerous and cervical cancer lesions. Data in Brief. 2020. Vol. 30. Art. 105589. DOI: 10.1016/j.dib.2020.105589.

6. Rezende M. T. et al. CRIC searchable image database as a public platform for conventional Pap smear cytology data. Scientific Data. 2021. Vol. 8. Art. 151. DOI: 10.1038/s41597-021-00933-8.

7. Lu Z., Carneiro G., Bradley A. P. et al. Evaluation of three algorithms for the segmentation of overlapping cervical cells. IEEE J. Biomed. Health Inform. 2017. Vol. 21, № 2. P. 441–450. DOI: 10.1109/JBHI.2016.2519686.

8. Liu J. et al. Local Label Point Correction for Edge Detection of Overlapping Cervical Cells. Frontiers in Neuroinformatics. 2022. Vol. 16. Art. 895290. DOI: 10.3389/fninf.2022.895290.

9. Liu G. et al. Cx22: A new publicly available dataset for deep learning-based segmentation of cervical cytology images. Computers in Biology and Medicine. 2022. Vol. 150. Art. 106194. DOI: 10.1016/j.compbiomed.2022.106194.

10. Zhao J. et al. CNSeg: A dataset for cervical nuclear segmentation. Computer Methods and Programs in Biomedicine. 2023. Vol. 241. Art. 107732. DOI: 10.1016/j.cmpb.2023.107732.

11. Campbell M. J. et al. BMT: A Cross-Validated ThinPrep Pap Cervical Cytology Dataset for Machine Learning Model Training and Validation. Scientific Data. 2024. DOI: 10.1038/s41597-024-04328-3.

12. Zhang X. et al. A large annotated cervical cytology images dataset for AI models to aid cervical cancer screening. Scientific Data. 2025. Vol. 12. Art. 23. DOI: 10.1038/s41597-025-04374-5.

13. Perez Bianchi P. et al. RIVA: An Image Dataset of Conventional Pap Smear Cytology with Multiple Independent Annotations. Scientific Data. 2025. DOI: 10.1038/s41597-025-06280-2.

14. Mosquera-Zamudio A. et al. Deep-learning approaches for cervical cytology nuclei segmentation in whole slide images. Journal of Imaging. 2025. Vol. 11, № 5. Art. 137. DOI: 10.3390/jimaging11050137.

15. Ocampo-López-Escalera J. et al. Robust Cell-Level Classification for Liquid-Based Cervical Cytology Using Deep Transfer Learning: A Multi-Source Study Addressing Scanner-Induced Domain Shifts. Bioengineering. 2026. Vol. 13. Art. 289. DOI: 10.3390/bioengineering13030289.

16. Nayar R., Wilbur D. C. The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology: Definitions, Criteria, and Explanatory Notes. 3rd ed. Cham : Springer, 2015. DOI: 10.1007/978-3-319-11074-5.

17. Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів : Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/753-2013-п (дата звернення: 06.05.2026).

18. U. S. Food and Drug Administration. Artificial Intelligence/Machine Learning (AI/ML)-Based Software as a Medical Device (SaMD) Action Plan. Silver Spring, MD : FDA, 2021. URL: https://www.fda.gov/medical-devices/software-medical-device-samd/artificial-intelligence-software-medical-device (дата звернення: 06.05.2026).

Лещенко Владислав Олександрович — аспірант групи G22-25a, факультет інформаційних електронних систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: lgl90pro@gmail.com

Науковий керівник: ***Заболотна Наталія Іванівна*** — д.т.н, доцент, професор кафедри біомедичної інженерії та оптикоелектронних систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Leshchenko Vladyslav O. — Faculty of Information Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: lgl90pro@gmail.com

Supervisor: ***Zabolotna Natalia I.*** — Professor of the Department of Biomedical Engineering and Optoelectronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

-УДК 681.2

Чапкін Б.Ю.,
Кожем'яко А.В.

АВТОМАТИЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ПАСИВНИХ ОПТИЧНИХ МЕРЕЖ

[1] Вінницький національний технічний університет

Анотація

Сучасний розвиток телекомунікацій та Інтернету речей вимагає впровадження надійних пасивних оптичних мереж, що робить традиційні ручні методи їх діагностування вкрай неефективними. Розроблений програмно-апаратний комплекс перебирає на себе управління фізичними приладами та здійснює автоматичний синтаксичний аналіз рефлектограм у режимі реального часу. Для оцінки якості слабких цифрових сигналів від сенсорів у системі впроваджено алгоритми розрахунку модуля вектора помилки та ймовірності бітової помилки із модулем цифрової еквалізації.

Ключові слова: пасивна оптична мережа, віртуальна інформаційно-вимірювальна система, LabVIEW, Інтернет речей, ймовірність бітової помилки.

Abstract

The modern development of telecommunications and the Internet of Things (IoT) requires the implementation of reliable passive optical networks (PON), rendering traditional manual diagnostic methods highly inefficient. The developed hardware-software complex abstracts the control of physical instruments and performs automatic parsing of reflectograms in real time. To evaluate the quality of weak digital signals from sensors, the system implements algorithms for calculating the error vector magnitude (EVM) and bit error rate (BER) alongside a digital module..

Keywords: passive optical network, virtual information-measurement system, LabVIEW, Internet of Things, bit error rate.

Вступ

Сучасні телекомунікації та стрімкий розвиток Інтернету вимагають впровадження надійних пасивних оптичних мереж (ПОМ). Однак зі зростанням складності таких інфраструктур традиційні методи ручного тестування стають вкрай неефективними. Тому розробка та вдосконалення автоматизованих віртуальних інформаційно-вимірювальних систем (ВІВС) контролю параметрів пасивних оптичних мереж є надзвичайно актуальним завданням.

Метою дослідження є підвищення ефективності, точності та надійності моніторингу параметрів ПОМ шляхом перенесення основного аналітичного навантаження з апаратного забезпечення на програмне середовище.

Результати дослідження

Для вирішення поставленого завдання було розроблено багаторівневу архітектуру ВІВС у середовищі графічного програмування LabVIEW. Головна концепція полягає у використанні комп'ютера зі спеціалізованим ПЗ як ядра системи, що керує фізичними вимірювальними приладами (оптичними рефлектометрами, спектроаналізаторами, платами збору даних) через стандартизовані інтерфейси (зокрема архітектуру VISA).

Для оцінки якості передачі слабких цифрових сигналів від датчиків IoT у розробленій системі впроваджено програмний розрахунок модуля вектора помилки (EVM). Модуль порівнює масив ідеальних бітів із масивом фактично прийнятих системою спотворених символів на комплексній площині, після чого за допомогою математичної апроксимації обчислюється ймовірність бітової помилки (BER).

Створена віртуальна інформаційно-вимірювальна система була успішно протестована на імітаційних моделях різних конфігурацій ПОМ. Завдяки впровадженню алгоритмів автоматичного синтаксичного аналізу рефлектограм та цифрового усереднення зібраних даних, вдалося досягти високої стабільності показників. Крім того, під час моделювання багатопозиційної частотної маніпуляції (8-

FSK) було виявлено значну деградацію сигналу через дисперсію. Впровадження у BIBC модуля цифрової еквалізації дозволило ефективно компенсувати на програмному рівні. Це забезпечило розширення динамічного діапазону та підтримку безпомилкової передачі даних на відстані до 35 км.



Рисунок 1 – Віртуальна вимірювальна система в середовищі LabVIEW

Загалом, завдяки автоматизації процесів ініціалізації обладнання, зчитування масивів та формування звітів, загальний час рутинного діагностування оптичних трактів скоротився на 80% порівняно з традиційними ручними методами вимірювання.

Висновки

Проведені дослідження доводять, що розроблена віртуальна інформаційно-вимірювальна система в середовищі LabVIEW є високоефективним інженерним рішенням. Перенесення процесів обробки на програмний рівень дозволяє не лише замінити вузькоспеціалізовані апаратні аналізатори, але й суттєво підвищити точність локалізації дефектів та якість цифрового зв'язку телекомунікаційних інфраструктурах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Agrawal G. P. Fiber-optic communication systems. 5th ed. : Wiley, 2021.
2. Кожем’яко, А., Крупельницький, Л., Войцеховська, О., & Булига, І. (2026). Засоби інтелектуального оброблення даних для робототехнічних систем. Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, 51(1), 57–67. https://doi.org/10.31649/1681-7893-2026-51-1-57-67.
3. LabVIEW Community Edition [Електронний ресурс] / National Instruments. — Режим доступу: https://www.ni.com/en/support/downloads/software-products/download.labview-community.html. — Назва з екрана.

Чапкін Богдан Юрійович – студент групи КОІС-21б, факультет інформаційних електронних систем Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email : bodja.chapkin@gmail.com

Науковий керівник: ***Кожем’яко Андрій Вікторович –*** канд. техн. наук, доцент кафедри БМІОЕС, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email : kvantron@vntu.edu.ua

Chapkin Bohdan – Department of Information electronical system, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Supervisor: ***Koshemiako Andrii V. –*** Cand. Sc. (Eng), Assistant Professor, BMIOES, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.852:628.16

Д. В. Марчук
М. С. Ніколенко

ЗАСТОСУВАННЯ LSTM ТА CNN МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ БАГАТОПАРАМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВОДИ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто застосування глибинних нейронних мереж типу LSTM (Long Short-Term Memory) та CNN (Convolutional Neural Network) для прогнозування багатопараметричних показників якості води в режимі реального часу. Проаналізовано архітектурні особливості рекурентних мереж з елементами пам'яті, зокрема механізм керування потоком інформації через ворота забування, вхідні та вихідні ворота. Розглянуто принципи побудови гібридних CNN-LSTM моделей, у яких згорткові шари відповідають за виділення локальних просторових ознак часових рядів, а LSTM шари – за врахування довготривалих часових залежностей. Обґрунтовано доцільність використання таких гібридних моделей для підвищення точності прогнозування комплексного інтегрального показника якості води на основі багатопараметричних Big Data-моделей.

Ключові слова: LSTM, CNN, машинне навчання, прогнозування часових рядів, якість води, гібридні моделі, Big Data, моніторинг у реальному часі.

Abstract

The paper examines the application of deep neural networks, namely LSTM (Long Short-Term Memory) and CNN (Convolutional Neural Network), for forecasting multiparametric water quality indicators in real time. The architectural features of recurrent networks with memory elements are analyzed, including the mechanism of controlling information flow through forget, input, and output gates. The principles of constructing hybrid CNN-LSTM models are considered, in which convolutional layers extract local spatial features of time series while LSTM layers capture long-term temporal dependencies. The feasibility of using such hybrid models to improve the accuracy of forecasting an integral complex water quality indicator based on multiparametric Big Data models is justified.

Keywords: LSTM, CNN, machine learning, time series forecasting, water quality, hybrid models, Big Data, real-time monitoring.

Вступ

Прогнозування змін показників якості води є невід'ємною складовою сучасних систем інтелектуального моніторингу водних ресурсів. На відміну від простого реєстрування поточних значень фізико-хімічних параметрів, завдання прогнозування дозволяє завчасно виявляти тенденції до погіршення якості води та приймати превентивні управлінські рішення. Оскільки дані, що надходять із сенсорних мереж, мають характер багатовимірних часових рядів зі складними нелінійними залежностями між параметрами, традиційні статистичні методи прогнозування часто виявляються недостатньо точними. Водночас поєднання алгоритмів машинного навчання із сучасними сенсорними технологіями дозволяє ефективно відстежувати стан водних ресурсів, виявляти приховані закономірності у великих масивах даних про якість води та завчасно прогнозувати ймовірні загрози її забруднення [1].

Метою даного дослідження є аналіз можливостей застосування моделей глибинного навчання LSTM та CNN, а також їх гібридних архітектур для прогнозування багатопараметричних показників якості води, що формуються на основі Big Data-моделей у системах моніторингу реального часу.

LSTM та CNN моделі для прогнозування показників якості води

Рекурентні нейронні мережі архітектури LSTM є одним із найбільш ефективних інструментів для аналізу часових рядів водної якості, оскільки здатні зберігати інформацію про довготривалі залежності між послідовними вимірюваннями завдяки механізму рекурентної обробки, що враховує довготривалі характеристики часозалежних даних [2]. Базовий елемент LSTM мережі – це комірка пам'яті, керована трьома воротами. Ворота забування визначають частку попередньої інформації, яка зберігається:

$$f_1 = \sigma\big(W_f * [h_{t-1}, x_t] + b_f\big),$$

де f_1 – вектор забування, h_{t-1} – попередній прихований стан, x_t – поточний вхідний вектор параметрів (температура, pH, розчинений кисень, залишковий хлор, мінералізація), W_f, b_f – навчальні параметри.

Вхідні ворота та кандидат на оновлення стану комірки обчислюються як:

$$i_t = \sigma\big(W_f * [h_{t-1}, x_t] + b_f\big), \tilde{c}_t = \tan(W_c * [h_{t-1}, x_t] + b_c),$$

а стан комірки оновлюється за формулою:

$$c_t = f_t * c_{t-1} + i_t * \tilde{c}_t,$$

Вихідні ворота та прихований стан мережі визначаються як:

$$o_t = \sigma(W_o * [h_{t-1}, x_t] + b_o), h_t = o_t * \tan(c_t).$$

Така архітектура дозволяє ефективно вирішувати проблему зникнення градієнта, властиву звичайним рекурентним мережам, і зберігати релевантну інформацію про попередні стани водної системи на значному часовому горизонті.

Згорткові нейронні мережі (CNN), на відміну від LSTM, орієнтовані на виявлення локальних просторово-часових закономірностей у вхідних даних завдяки здатності ефективно витягувати ознаки з багатовимірних даних, таких як часові ряди [3]. Одновимірна згортка для часового ряду параметрів якості води обчислюється як:

$$y_i = \sum W_k * X_{i+k} + b,$$

де y_i – вихідна ознака, W_k – ядро згортки розміром K, X_{i+k} – вхідне значення параметра у момент $i + k$, b – зсув.

Поєднання обох архітектур у гібридній CNN-LSTM моделі дозволяє використовувати переваги кожної з них. Як показують дослідження гібридних підходів до прогнозування часових рядів, комбінування різнорідних моделей забезпечує багаторівневий аналіз даних, за якого статистичні методи описують основні тренди й сезонність, а глибокі нейронні мережі опрацьовують нелінійні та короткострокові залежності, що дає змогу враховувати складні закономірності, які не завжди можуть бути повністю охоплені однією моделлю [4]. CNN застосовується для виділення ознак довгих часових рядів, а LSTM – для довгострокового прогнозування [5]. Емпіричні дослідження підтверджують ефективність такого підходу, для прогнозування концентрації розчиненого кисню гібридна модель CNN-LSTM продемонструвала коефіцієнт детермінації R^2 на рівні 0,9922 порівняно з 0,9814 для окремої LSTM моделі та значно нижчими показниками для класичних моделей MLP та XGBoost, де введення згорткової мережі суттєво покращило точність порівняно з окремою LSTM [3].

Для застосування у задачах комплексного оцінювання якості води на основі багатопараметричних Big Data-моделей доцільно розглядати LSTM та CNN-LSTM не як засоби прогнозування окремих параметрів, а як компонент єдиної моделі прогнозування інтегрального показника якості води (Water Quality Index), що агрегує температуру, pH, концентрацію розчиненого кисню, рівень залишкового хлору та загальну мінералізацію в єдиний часовий ряд. Дослідження, присвячені багатовимірному прогнозуванню ключових показників, підтверджують, що інтерпретовані LSTM моделі забезпечують достатньо високу точність, середній коефіцієнт детермінації для загального азоту та розчиненого кисню досягав 0,82 та 0,86 відповідно [6]. Подальший розвиток таких моделей пов'язаний із застосуванням механізмів уваги, які дозволяють виділяти найбільш інформативні часові інтервали, що демонструється покращенням показників RMSE та R^2 порівняно з базовою LSTM моделлю [5].

Висновки

У роботі проаналізовано архітектурні особливості LSTM та CNN моделей глибинного навчання для прогнозування багатопараметричних показників якості води в режимі реального часу. Показано, що LSTM мережі завдяки механізму керованих воріт ефективно враховують довготривалі часові залежності, тоді як CNN шари забезпечують виділення локальних ознак часових рядів. Встановлено, що гібридні CNN-LSTM архітектури демонструють вищу точність прогнозування порівняно з окремими моделями, що підтверджується результатами проаналізованих досліджень. Застосування таких моделей у складі засобу комплексного оцінювання якості води на основі багатопараметричних Big Data-моделей дозволить завчасно виявляти тенденції погіршення якості водних ресурсів та підвищити оперативність прийняття управлінських рішень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ставська С. Потенціал використання штучного інтелекту у вирішенні проблем екології і водокористування. Матеріали XXIII Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство», Київ, 2023. С. 241–243.

2. Pyo J., Pachepsky Y., Kim S., Abbas A., Kim M., Kwon Y. S., Ligaray M., Cho K. H. Long short-term memory models of water quality in inland water environments. Water Research X. 2023, V. 21, P. 100207.
3. Guo H., Chen Z., Teo F. Y. Intelligent water quality prediction system with a hybrid CNN–LSTM model. Water Practice and Technology. 2024, V. 19(11), P. 4538–4555.
4. Лосенко А. В., Козачко О. М., Варчук І. В. Нейромережевий ансамбль для прогнозування часових рядів на основі Prophet та LSTM. Наукові праці Вінницького національного технічного університету. 2024. № 4. С. 49–57.
5. Zhang Q., Wang R., Qi Y. et al. A watershed water quality prediction model based on attention mechanism and Bi-LSTM. Environmental Science and Pollution Research. 2022, V. 29, P. 75664–75680.
6. Gao Z., Chen J., Wang G., Ren S., Fang L., Yinglan A., Wang Q. A novel multivariate time series prediction of crucial water quality parameters with Long Short-Term Memory (LSTM) networks. Journal of Contaminant Hydrology. 2023, V. 259, P. 104262.

Марчук Данило Віталійович – аспірант групи G6-25a, факультет інформаційних електронних систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: danchi0120@gmail.com.

Ніколенко Максим Сергійович – аспірант групи G6-25a, факультет інформаційних електронних систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: maximnikolenkokoic19b@gmail.com.

Науковий керівник: ***Дудатьєв Ігор Андрійович*** – канд. техн. наук, доцент кафедри ІРТС, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Marchuk Danylo V. – postgraduate student, Department of Information Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: danchi0120@gmail.com.

Nikolenko Maksym S. – postgraduate student, Department of Information Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: maximnikolenkokoic19b@gmail.com.

Supervisor: ***Dudatiev Ihor A***. – PhD in Technical Sciences, Associate Professor of theDepartment of IRTS, VinnytsiaNational Technical University, Vinnytsia

УДК 681.3

П. О. Черняк [1]
А. В. Кожем'яко [1]

ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ДЕФЕКТІВ ПОВЕРХНІ

[1] Вінницький національний технічний університет;

Анотація

Запропоновано метод автоматизованого візуального контролю дефектів на промислових конвеєрних лініях. Розроблена інформаційно-вимірювальна система на базі згорткових нейронних мереж забезпечує високу точність локалізації структурних аномалій та швидкодію в режимі реального часу за рахунок апаратної оптимізації моделей.

Ключові слова: інформаційно-вимірювальна система, машинний зір, згорткова нейронна мережа, дефектоскопія, класифікація.

Abstract

A method for automated visual control of defects on industrial conveyor lines is proposed. The developed information-measuring system based on convolutional neural networks provides high accuracy of structural anomalies localization and real-time performance due to hardware optimization of models.

Keywords: information-measuring system, machine vision, convolutional neural network, defectoscopy, classification.

Вступ

Сучасне промислове виробництво вимагає переходу від суб'єктивного та повільного ручного візуального контролю якості до автоматизованих систем. Проте класичні математичні методи обробки зображень втрачають свою надійність в умовах інтенсивних промислових завад (блиски на металі, природна текстура деревини, мінливе освітлення).

Метою роботи є розробка високоточної інформаційно-вимірювальної системи (ІВС) для автоматичної локалізації та класифікації дефектів поверхні з використанням оптимізованих рішень, здатних працювати на високих швидкостях конвеєрних ліній.

Результати дослідження

Для забезпечення стійкості до оптичних перешкод запропоновано дворівневу архітектуру обробки відеоданих виявлення та класифікації дефектів поверхні деревини.



Рисунок 1– Розміщення підсистеми виявлення та класифікації дефектів

З огляду на те, що система має функціонувати в режимі реального часу, запуск класичних важких нейромереж безпосередньо на конвеєрі спричиняє неприпустимі часові затримки. Для вирішення цієї

проблеми проведено системну інтеграцію на базі промислових платформ периферійних обчислень із застосуванням методу квантування вагових коефіцієнтів нейромережі.

Для ділянок виробництва, де обчислювальні контролери не оснащені потужними графічними прискорювачами і запуск згорткових нейромереж є неможливим, у програмній підсистемі реалізовано детермінований алгоритм сегментації, заснований на класичному методі Оцу.

Метод Оцу є автоматичним, непараметричним і некерованим алгоритмом вибору порогу бінаризації зображення, який базується на критерії дискримінантної міри. На відміну від складних нейромереж, цей алгоритм передбачає, що зображення містить два основні класи пікселів: пікселі об'єкта та пікселі фону. Головною задачею методу є знаходження такого оптимального порогу яскравості, який мінімізує внутрішньокласову дисперсію і, відповідно, максимізує міжкласову дисперсію, гарантуючи найкраще відокремлення пошкодження від чистого матеріалу.

Математичний апарат методу спирається на гістограму яскравості зображення. Для заданого порогу t міжкласова дисперсія $\sigma_B^2(t)$ розраховується за такою формулою:

$$\sigma_B^2(t) = w_1(t)(\mu_1 - \mu_T)^2 + w_2(t)(\mu_2 - \mu_T)^2, \quad (1)$$

де $w_1(t)$ та $w_2(t)$ — ймовірності (або вагові коефіцієнти) першого та другого класів, на які зображення розділяється поточним порогом t; μ_1та μ_2— середні значення рівнів яскравості для першого (фон) та другого (дефект) класів відповідно; μ_T — загальне середнє значення інтенсивності всього зображення.

Оптимальний поріг бінаризації t^* визначається алгоритмом шляхом послідовного перебору всіх можливих градацій яскравості сірого (зазвичай від 0 до $L-1$, де $L = 256$) та пошуку максимуму цільової функції міжкласової дисперсії:

$$t^* = \arg \max_{0<t<L-1} \sigma_B^2(t). \quad (2)$$

Після математичного обчислення оптимального порогу t^*за формулою (2), алгоритм замінює кожен піксель зображення на чорний (якщо його інтенсивність менша за t^*) або білий (якщо інтенсивність більша за t^*). У результаті формується чітка бінарна маска дефекту.

Метод Оцу дозволяє миттєво та надійно ізолювати висококонтрастні пошкодження (наприклад, темні сучки на світлій деревині або наскрізні отвори) без залучення значних процесорних потужностей промислового контролера, що дозволяє проводити швидкісну класифікацію дефекту поверхні.

Висновки

Встановлено, що розроблена інформаційно-вимірювальна система є повністю готовим апаратно-програмним рішенням, яке успішно поєднує високу метрологічну надійність, низькі обчислювальні витрати та безпрецедентну швидкодію. Впровадження таких комплексів на автоматизованих виробничих лініях дозволяє суттєво підвищити якість продукції та повністю виключити людський фактор із процесу технічного контролю.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Паламар М. І., Стрембіцький М. О., Паламар А. М. Проектування комп’ютеризованих вимірювальних систем і комплексів : навчальний посібник. Тернопіль : ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2018. - 157 с.

2. Пасічник В. В., Литвин В. В., Шаховська Н. Б. Проектування інформаційних систем : навчальний посібник. Львів, 2013. - 380 с.

3. Кожем’яко, А., Крупельницький, Л., Войцеховська, О., & Булига, І. (2026). Засоби інтелектуального оброблення даних для робототехнічних систем. Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, 51(1), 57–67. https://doi.org/10.31649/1681-7893-2026-51-1-57-67.

Черняк Петро Олегович — студент групи КОІС-21б, Факультет інформаційних електронних систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: petrocernak@gmail.com

Науковий керівник: ***Кожем’яко Андрій Вікторович –*** канд. техн. наук, доцент кафедри БМІОЕС, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email : kvantron@vntu.edu.ua

Cherniak Petro O. — Department of Information electronical system, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email : petrocernak@gmail.com

Supervisor: ***Koshemiako Andrii V.*** – Cand. Sc. (Eng), Assistant Professor, BMIOES, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email : kvantron@vntu.edu.ua

УДК 004.738

М. М. Томчук,
В. І. Макогон

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ БЕЗПРОВІДНИХ КАНАЛІВ ДОСТУПУ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ МОДЕЛЕЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Стрімке зростання кількості пристроїв у безпровідних мережах створює проблему перевантаження радіоканалів та зниження якості обслуговування. Це дослідження присвячене розробці методу проактивного моніторингу безпровідних каналів доступу на базі архітектури інтелектуальних мереж із застосуванням нейромережевих моделей. На основі експериментальних вимірювань сигналів доведено, що впровадження штучного інтелекту дозволяє прогнозувати виникнення завад і завчасно перерозподіляти мережеві ресурси. Отримані результати можуть бути використані для підвищення стабільності роботи послуг у сучасних телекомунікаційних системах.

Ключові слова: інтелектуальні мережі, безпровідні канали доступу, нейромережеві моделі, якість обслуговування (QoS), проактивний моніторинг, завадостійкість.

Abstract

The rapid increase in the number of devices in wireless networks creates the problem of radio channel overload and degradation of quality of service. This study focuses on the development of a proactive monitoring method for wireless access channels based on intelligent network architecture using neural network models. Based on experimental signal measurements, it has been proven that the implementation of artificial intelligence allows predicting the occurrence of interference and reallocating network resources in advance. The obtained results can be used to improve the stability of services in modern telecommunication systems.

Keywords: intelligent networks, wireless access channels, neural network models, quality of service (QoS), proactive monitoring, interference immunity.

Вступ

Сьогодні користувачі очікують, що доступ до сучасних цифрових послуг буде миттєвим та безперебійним. Проте на практиці безпровідний зв'язок часто залишається слабким місцем мережі. У звичайних багатоквартирних будинках або щільній міській забудові сигнали постійно накладаються один на одного, створюючи завади. Головна проблема в тому, що нинішнє мережеве обладнання реагує на ці завади із запізненням - лише тоді, коли інтернет уже зник або почав повільно працювати [1-2]. Щоб змінити це, потрібно навчити мережу діяти наперед. Найкращий спосіб - інтегрувати алгоритми машинного навчання безпосередньо в логіку управління послугами. Тому метою цієї роботи є створення моделі інтелектуального моніторингу, яка здатна прогнозувати появу перешкод і автоматично налаштовувати параметри радіоканалу ще до того, як користувач помітить погіршення зв'язку [3].

Результати дослідження

Для реалізації проактивного керування було вирішено додати навчену нейромережеву модель у процедури прикладного об'єкта SCF (Service Control Function), що відповідає за логіку роботи інтелектуальних послуг. Новизна підходу полягає у заміні реактивного моніторингу на предиктивний. Тепер система безперервно прораховує ризик виникнення завад, оцінюючи патерни трафіку. Взаємодію модифікованих вузлів системи зображено рисунку 1.



Рисунок 1 - Функціональна архітектура інтелектуальної мережі з інтегрованим нейромережевим модулем прогнозування завад

Для навчання нейромережі та валідації моделі було згенеровано збір емпіричних даних шляхом вимірювання рівнів сигналів стандартів Wi-Fi (діапазони 2.4 та 5 ГГц) і 4G LTE у типовому житловому приміщенні розміром 12x10 метрів із цегляними перегородками. Аналіз цих даних показав, що фізичні перешкоди та час доби формують чіткі закономірності у згасанні сигналу та появі "сліпих зон". Впроваджена у вузол SCF нейромережа дозволяє автоматично класифікувати тип завади та за мілісекунди ініціювати безшовне перемикання абонентського пристрою на менш завантажений частотний канал. Результати показали, що використання такого методу знижує ймовірність обриву з'єднання на 40% порівняно з класичними алгоритмами моніторингу, забезпечуючи стабільну якість обслуговування (QoS) навіть у години пікових навантажень (табл. 1).

Таблиця 1 - Динаміка зміни якості обслуговування (QoS) при виникненні радіозавад: порівняння реактивної та проактивної (нейромережевої) моделей управління

Час (хв)	Реактивний підхід (QoS, %)	Проактивний підхід з ШІ (QoS, %)
18:55	98	98
18:56	95	95
18:57	85	85
18:58	70	70
18:59	20	96
19:00	0	95
19:01	0	97
19:02	40	96
19:03	90	98

Висновки

Дослідження підтверджує, що використання нейромереж робить безпровідний зв'язок в інтелектуальних мережах значно надійнішим. Запропонована модель дозволяє системі заздалегідь передбачати появу перешкод і самостійно налаштовувати мережу ще до того, як сигнал погіршиться. Додавання штучного інтелекту у вузол контролю послуг (SCF) - це важливий крок до створення мереж, які здатні самі себе організовувати та автоматично підтримувати високу якість телекомунікаційних послуг.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Програмні технології в інфокомунікаційних системах. Навчальний посібник для студентів спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка / Уклад. М. В. Васильківський, Г. Г. Бортник, В.М. Кичак. Вінниця: ВНТУ, 2023. – 142 с.
2. Микитишин А.Г., Митник М.М., Стухляк П.Д., Пасічник В.В. Комп'ютерні мережі [навчальний посібник]: Львів, «Магнолія 2006», 2013. – 256 с.
3. 5G System Architecture; Stage 2 (Release 17). 3GPP TS 23.501 V17.0.0. 2022.

Томчук Михайло Миколайович – студент кафедри інфокомунікаційних систем і технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: mishatom21@gmail.com

Макогон Віталій Іванович – канд. техн. наук, старший викладач кафедри інфокомунікаційних систем і технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: makogon.v.i@vntu.edu.ua

Mykhailo M. Tomchuk – student of the Department of Infocommunication Systems and Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: mishatom21@gmail.com

Vitalii I. Makohon – Ph.D., Senior Lecturer of the Department of Infocommunication Systems and Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: makogon.v.i@vntu.edu.ua

УДК 378.046

М. М. Томчук,
В. М. Томчук

КОНЦЕПЦІЯ LIFE-LONG LEARNING ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ФАХІВЦІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ГАЛУЗІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто актуальність концепції безперервної освіти (Life-long learning) в умовах стрімкого розвитку електронних комунікацій та приладобудування. Проаналізовано стратегії професійної адаптації для випускників ЗВО та альтернативні шляхи входження в професію. Наукова новизна роботи полягає у систематизації методів самоосвіти з урахуванням сучасних інструментів штучного інтелекту.

Ключові слова: Навчання впродовж життя, самоосвіта, професійна адаптація, електроніка, гнучкі навички.

Abstract

The relevance of the concept of continuous education (Life-long learning) in the conditions of rapid development of electronic communications and instrumentation is considered. Strategies of professional adaptation for university graduates and alternative ways of entering the profession are analyzed. The scientific novelty of the work consists in the systematization of self-education methods taking into account modern artificial intelligence tools.

Keywords: Life-long learning, self-education, professional adaptation, electronics, soft skills.

Вступ

Специфіка сучасних телекомунікаційних систем та мереж полягає у надзвичайно високій швидкості оновлення технологій [1]. Згідно із законом Мура та темпами розвитку IT-сектору, фахові знання інженера застарівають кожні 3-5 років. У таких умовах традиційна лінійна модель освіти втрачає свою ефективність. На зміну їй приходить парадигма Life-long learning (навчання впродовж життя), яка сьогодні є не просто конкурентною перевагою, а критичною умовою виживання на ринку праці [2-3].

Новизна даного дослідження полягає у формуванні комплексної моделі професійної адаптації фахівців електронної галузі, яка враховує не лише класичні методи підвищення кваліфікації, але й новітні виклики, пов'язані з інтеграцією інструментів генеративного ШІ в освітній процес.

Основна частина

Ключовим викликом сучасної інженерної освіти є феномен «напіврозпаду компетентностей». Для фахівців, які щойно закінчили навчання, отримання диплома є лише фіксацією базового рівня знань. Фундаментальні дисципліни залишаються незмінними, проте інструментарій (протоколи зв'язку 5G/6G, архітектура IoT-мереж, компонентна база) еволюціонує безперервно [4]. Для успішної професійної адаптації дипломованих спеціалістів нами виділено наступну стратегію: щорічне проходження вузькопрофільних сертифікацій (Cisco, Juniper) та систематичний моніторинг технічної документації (Datasheets, White Papers) провідних вендорів. Окремої уваги заслуговує альтернативний шлях входження в професію - через самоосвіту (для світчерів). Сучасна електроніка, зокрема в розрізі Embedded-систем, стала відкритою для самостійного опанування. Беззаперечними перевагами такого підходу є гнучкість, фокус на актуальних практичних навичках (hard skills) та відсутність академічної інерції.

Проте виявлено і суттєві ризики: відсутність фундаментального системного мислення обмежує кар'єрне зростання таких фахівців до рівня виконавців типових задач, а брак менторської підтримки значно підвищує ризик професійного вигорання. Для оптимізації процесу Life-long learning для обох категорій спеціалістів пропонується циклічна модель самоосвіти, що включає:

- мікронавчання (Microlearning) - виділення 30-60 хвилин щодня на засвоєння нових технологічних стандартів;

- проєктно-орієнтований підхід: реалізація власних апаратних чи програмних рішень для закріплення теоретичної бази на практиці;

- AI-асистування: використання сучасних мовних моделей для пришвидшення аналізу технічної документації та пошуку помилок у коді чи схемотехніці;

- соціалізацію знань: активна участь у профільних спільнотах (GitHub, Stack Overflow) для обміну досвідом.

Висновки

Концепція Life-long learning є безальтернативною стратегією розвитку для фахівців галузі електроніки та телекомунікацій. Встановлено, що для випускників університетів це єдиний механізм запобігання професійній деградації, тоді як для осіб, що навчаються самостійно - головний інструмент конкурентної боротьби. Успішна адаптація інженера сьогодні залежить насамперед від розвиненої когнітивної гнучкості, самодисципліни та здатності швидко інтегрувати новітні технології (зокрема ШІ) у власну рутину.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Новиков В. М. Інформаційні технології в освіті: навч. посіб. / В. М. Новиков. – К.: Знання, 2022. – 248 с.
2. Шваб К. Четверта промислова революція / К. Шваб. – Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 416 с.
3. Knowles M. S. The Modern Practice of Adult Education: From Pedagogy to Andragogy / M. S. Knowles. – New York: Cambridge, 2020. – 400 p.
4. Coursera Global Skills Report 2023. – Режим доступу: https://www.coursera.org/skills-reports.

Томчук Михайло Миколайович - Студент групи ТСМ-25м Факультет інформаційних електронних систем Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: mishatom21@gmail.com

Томчук Вероніка Миколаївна - Студент групи ЕКО-24б, факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: tomcuknika207@gmail.com

Науковий керівник: **Макогон Віталій Іванович** – канд. техн. наук, старший викладач кафедри інфокомунікаційних систем і технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Tomchuk Mykhailo Mykolayovych - Student of group TSM-25m of the Faculty of Information Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: mishatom21@gmail.com

Tomchuk Veronika Mykolaivna - Student of group EKO-24b, Faculty of Building, Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: tomcuknika207@gmail.com

Supervisor: **Vitalii I. Makohon** – Ph.D., Senior Lecturer of the Department of Infocommunication Systems and Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.8:616-07

С. В. Павлов
Ю. О. Пилипець

ГЕНЕРАТИВНИЙ ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У СВІТОВІЙ СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я: СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ, ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *Генеративний штучний інтелект (ШІ) швидко трансформує системи охорони здоров'я з моменту появи OpenAI у 2022 році. Він охоплює клас методів машинного навчання, призначених для створення нового контенту, і класифікується як моделі великих мов (LLM) для генерації тексту та моделі генерації зображень для створення або покращення візуальних даних. Ці генеративні моделі ШІ продемонстрували широке застосування в клінічній практиці та дослідженнях. Такі застосування варіюються від медичної документації та діагностики до комунікації з пацієнтами та розробки ліків. Ці моделі здатні генерувати текстові повідомлення, відповідати на клінічні запитання, інтерпретувати зображення КТ та МРТ, допомагати в рідкісних діагнозах, забезпечувати медичну освіту та навчання. Ранні дослідження показують, що генеративні моделі ШІ можуть підвищити ефективність, зменшити адміністративне навантаження та покращити залученість пацієнтів, хоча більшість висновків є попередніми та потребують ретельної перевірки. Однак, ця технологія також викликає серйозні занепокоєння щодо точності, упередженості, конфіденційності, етичного використання та клінічної безпеки. Також академічні установи та організації охорони здоров'я наголошують на необхідності прозорості, нагляду та впровадження на основі доказів. Генеративний штучний інтелект не є заміною медичних працівників, а потенційним партнером, який покращує процес прийняття рішень, оптимізує комунікацію та підтримує персоналізований догляд. Його відповідальна інтеграція в охорону здоров'я може ознаменувати зміну парадигми в бік більш проактивних, точних та орієнтованих на пацієнта систем.*

Ключові слова: генеративний штучний інтелект; моделі великих мов (LLM); інтерпретація; прозорість; діагностика; моделі штучного інтелекту; світова система охорони здоров'я.

Abstract. *Generative artificial intelligence (AI) has been rapidly transforming healthcare systems since the emergence of OpenAI in 2022. It encompasses a class of machine learning methods designed to generate new content and is categorized as large language models (LLMs) for text generation and image generation models for creating or enhancing visual data. These generative AI models have demonstrated broad applications in clinical practice and research. Such applications range from medical documentation and diagnostics to patient communication and drug development. These models are capable of generating text messages, answering clinical questions, interpreting CT and MRI images, assisting with rare diagnoses, and providing medical education and training. Early studies suggest that generative AI models can increase efficiency, reduce administrative burden, and improve patient engagement, although most findings are preliminary and require careful validation. However, this technology also raises serious concerns about accuracy, bias, privacy, ethical use, and clinical safety. Academic institutions and healthcare organizations also emphasize the need for transparency, oversight, and evidence-based implementation. Generative AI is not a replacement for healthcare professionals, but a potential partner that improves decision-making, optimizes communication, and supports personalized care. Its responsible integration into healthcare could mark a paradigm shift toward more proactive, accurate, and patient-centered systems.*

Keywords: generative artificial intelligence; large language models (LLM); interpretation; transparency; diagnostics; artificial intelligence models; global healthcare system.

Генеративний штучний інтелект (ШІ) створює новий контент за допомогою алгоритмів, які генерують текст і зображення, а також аудіо та синтетичні дані, що нагадують створені людиною результати. Протягом останніх кількох років він швидко привернув медичну увагу після запуску OpenAI ChatGPT 4.5 наприкінці 2022 року. Ці моделі, навчені на величезних біомедичних та загальних наборах даних, продемонстрували можливості, які, за прогнозами багатьох експертів, трансформують надання медичної допомоги та дослідження [1]. ChatGPT продемонстрував майже ідеальні результати на іспиті на медичну ліцензію США (USMLE) без будь-якого навчання в медичних галузях. Медична спільнота з подивом відреагувала на це досягнення, оскільки воно продемонструвало виняткову здатність ШІ обробляти складні медичні запити [2]. Тому розпочалося швидке впровадження та експерименти з доступними інструментами генеративного ШІ, включаючи ChatGPT. Ці інструменти

продемонстрували потенціал для покращення надання медичної допомоги [3]. Медична галузь визнає як потенційні переваги генеративного ШІ, так і необхідність ретельного клінічного тестування цих систем. Галузь охорони здоров'я продовжує стикатися з постійними викликами, включаючи високі витрати, затримки в процесах розробки ліків, виснаження медичного персоналу та нерівномірне надання медичної допомоги, які генеративні системи штучного інтелекту мають потенціал вирішити [1]. Інструменти штучного інтелекту мають потенціал зменшити навантаження на постачальників медичних послуг та пацієнтів завдяки своїй здатності автоматизувати завдання документування, пришвидшити пошук терапії та покращити підтримку клінічних рішень, як показано на рисунку 1.



Рисунок 1 – Різні інструменти генеративного штучного інтелекту та їх застосування в охороні здоров'я

Водночас, ризики передчасного впровадження є значними: генеративні моделі можуть створювати неправильну або сфабриковану інформацію («галюцинації»), яка може бути шкідливою в медичних умовах [4]. Забезпечення безпеки пацієнтів та підтримка довіри вимагатимуть ретельної перевірки цих технологій у реальних умовах. Цей огляд надає всебічний огляд генеративного ШІ в охороні здоров'я, зосереджуючись на практичному застосуванні для клініцистів та дослідників. Крім того, огляд охоплює останні досягнення, поточні застосування в різних клінічних галузях, нові дані випробувань та виклики, які необхідно подолати для безпечної інтеграції генеративного ШІ в медицину. Мета полягає в тому, щоб надати клініцистам, дослідникам та розробникам політики охорони здоров'я глибоке розуміння того, як генеративний ШІ застосовується на практиці сьогодні та які майбутні напрямки очікуються.

Генеративний ШІ охоплює клас методів машинного навчання, призначених для створення нового контенту, статистично подібного до даних, на яких вони були навчені. Це контрастує з дискримінативними системами ШІ, які в основному роблять прогнози або класифікують. Ключові досягнення останніх років призвели до появи генеративних моделей, здатних до високоякісних результатів. Загалом, два сімейства генеративних моделей є найбільш актуальними в охороні здоров'я: моделі з великою мовою (LLM) для генерації тексту та моделі, що генерують зображення, для створення або покращення візуальних даних (Рисунок 2).

На рисунку 2 описано, що LLM підтримують текстові програми, такі як клінічна документація, формулювання діагнозів, синтез медичної літератури та відповіді на клінічні питання на основі доказів, а IGM покращують завдання візуалізації, включаючи перетворення зображень на зображення, синтез медичних зображень, покращення зображень та генерацію синтетичних даних МРТ, підкреслюючи подвійну роль генеративного штучного інтелекту в розвитку як текстових, так і візуальних вимірів охорони здоров'я.



Рисунок 2 – Моделі генеративного штучного інтелекту, включаючи моделі великої мови програмування (LLM) та моделі генерації зображень (IGM), трансформують клінічні робочі процеси

Моделі великих мов (LLM): LLM – це нейронні мережі, навчені на величезних корпусах тексту для прогнозування та генерації мови. Сучасні LLM, такі як GPT-3.5 та GPT-4 (від OpenAI), PaLM 2 (від Google) та LLaMA (від Meta), побудовані на архітектурі трансформатора та містять мільярди параметрів. За наявності підказок ці моделі можуть складати відповіді природної мови, подібні до людських. У медичному контексті LLM можуть складати клінічні нотатки, узагальнювати історії пацієнтів, відповідати на запитання або навіть брати участь у діалогах, імітуючи міркування клініциста. Важливо, що однією з найперших ознак медичного потенціалу LLM було дослідження, в якому ChatGPT (GPT-3.5) було протестовано на питаннях USMLE: воно показало точність понад 50% на всіх етапах іспиту та навіть перевищило приблизний поріг складання (близько 60%) у деяких аналізах [3]. Ця продуктивність показала, що універсальний LLM, без спеціалізованої медичної адаптації, може запам'ятовувати та міркувати з широкого кола медичних знань, порівнянного з лікарем-початківцем. Слідуючи за цими висновками, були розроблені LLM, спеціалізовані на медицині. Наприклад, Med-PaLM 2 від Google, LLM, налаштований на дані медичної області, досяг точності близько 85–90% на питаннях медичного іспиту експертного рівня, перевершивши прохідний бал і наблизившись до продуктивності лікарів [5]. Такі результати, опубліковані у 2023–2024 роках, знаменують собою проривний момент, коли системи штучного інтелекту можуть демонструвати компетентність «експертного» рівня в письмових оцінках медичних знань [5]. Ці моделі не тільки запам'ятовують факти, але й можуть інтерпретувати клінічні віньєтки та надавати міркування. На практиці це відкриває можливості для помічників ШІ підтримувати клініцистів, синтезуючи медичну літературу, формулюючи диференціальні діагнози на основі описів випадків або пропонуючи відповіді на клінічні питання, засновані на доказах. Однак, слід наголосити, що результати іспитів є недосконалим показником клінічної кмітливості; прийняття рішень у реальному світі включає нюанси, які виходять за рамки знань з підручників [6]. Тим не менш, швидке вдосконалення можливостей LLM лише за останні три роки є визначним прогресом, і поточні дослідження вивчають шляхи подальшого узгодження цих моделей з клінічним мисленням та сучасними медичними знаннями.

Висновки

Генеративний ШІ, ймовірно, стане життєво важливою частиною охорони здоров'я у 21 столітті. Хоча спостерігається вражаючий прогрес, його використання в реальних клінічних умовах тільки починається, подібно до ранніх днів доказової медицини або медичної візуалізації. У майбутньому його успіх залежатиме від ґрунтовних досліджень та ретельного використання. Як зазначається, численні застосування в клінічній документації, спілкуванні з пацієнтами, діагностиці, візуалізації,

розробці ліків тощо активно досліджуються, зі зростанням доказів користі в деяких сферах (наприклад, ефективність документування).

Хоча генеративний ШІ є перспективним у покращенні охорони здоров'я, його використання має керуватися обережністю, етичними стандартами та практикою, заснованою на доказах. Клініцисти повинні взаємодіяти зі ШІ вдумливо, не будучи ні надмірно довірливими, ні надмірно зневажливими, надаючи зворотний зв'язок та дослідження для формування його розвитку. Правильне використання ШІ може підтримувати клініцистів, виконуючи рутинні завдання, дозволяючи їм зосередитися на людських, етичних та складних аспектах догляду, які ШІ не може замінити. Очікується, що протягом наступного десятиліття генеративний ШІ перейде від пілотних проектів до рутинного використання в охороні здоров'я, що може підвищити ефективність, зменшити обсяг паперової роботи та забезпечити більш персоналізований, проактивний догляд [1,2]. Однак для реалізації цих переваг потрібні такі запобіжні заходи, як людський нагляд, постійна перевірка та рівний доступ.

Список використаної літератури

1. Zhang K., Meng X., Yan X., Ji J., Liu J., Xu H., Zhang H., Liu D., Wang J., Wang X. та ін. Revolutionizing Health Care: The Transformative Impact of Large Language Models in Medicine // Journal of Medical Internet Research. — 2025. — Vol. 27. — Art. e59069. — DOI: 10.2196/59069.
2. Hacking S. ChatGPT and Medicine: Together We Embrace the AI Renaissance // JMIR Bioinformatics and Biotechnology. — 2024. — Vol. 5. — Art. e52700. — DOI: 10.2196/52700.
3. Kung T. H., Cheatham M., Medenilla A., Sillos C., De Leon L., Elepaño C., Madriaga M., Aggabao R., Diaz-Candido G., Maningo J. та ін. Performance of ChatGPT on USMLE: Potential for AI-Assisted Medical Education Using Large Language Models // PLoS Digital Health. — 2023. — Vol. 2, No. 2. — Art. e0000198. — DOI: 10.1371/journal.pdig.0000198.
4. Allaway R. J. Science & Tech Spotlight: Generative AI in Health Care 2024 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.gao.gov/products/gao-24-107634 (дата звернення: 30.04.2025).
5. Singhal K., Tu T., Gottweis J., Sayres R., Wulczyn E., Amin M., Hou L., Clark K., Pfohl S. R., Cole-Lewis H. та ін. Toward Expert-Level Medical Question Answering with Large Language Models // Nature Medicine. — 2025. — Vol. 31. — P. 943–950. — DOI: 10.1038/s41591-025-03539-7.
6. Torous J., Blease C. Generative Artificial Intelligence in Mental Health Care: Potential Benefits and Current Challenges // *World Psychiatry*. — 2024. — Vol. 23, No. 1. — P. 1–2. — DOI: 10.1002/wps.21283.

Павлов Сергій Володимирович – д.т.н., професор, професор кафедри біомедичної інженерії та оптико-електронних систем, Факультет інформаційних електронних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: psv@vntu.edu.ua.

Пилипець Юлія Олександрівна - аспірантка кафедри біомедичної інженерії та оптико-електронних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. e-mail: hopanchuk19@gmail.com

Pavlov Serhii V. – Dr. Tech. Sc., Professor, Professor at the Department of Biomedical Engineering and Optoelectronic Systems, Faculty of Information Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: psv@vntu.edu.ua.

Pylypets Yulia O. – post-graduate student of the Department of Biomedical Engineering and Optoelectronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: hopanchuk19@gmail.com

УДК 621.396

О.А. Якименко

ПОРІВНЯННЯ ЛІНІЙНОЇ ТА ХАОТИЧНОЇ ЧАСТОТНОЇ МОДУЛЯЦІЇ ДЛЯ РАДІОЛОКАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Виконано числове порівняння автокореляційних та спектральних характеристик лінійно-частотно-модульованого і хаотичного частотно-модульованого сигналів, що розглядаються як кандидати на роль зондувального сигналу спільних радіолокаційно-комунікаційних систем. Хаотичну частотну модуляцію сформовано на основі системи Лоренца за однакових з лінійно-частотно-модульованим сигналом девіації частоти та бази сигналу. Хаотичний сигнал має шумоподібний спектр і нижчий рівень бічних пелюсток автокореляційної функції, проте за рівної девіації дещо ширшу головну пелюстку. Результати кількісно підтверджують придатність хаотичної частотної модуляції для скритних радіолокаційно-комунікаційних систем.

Ключові слова: хаотична частотна модуляція, радіолокаційно-комунікаційні системи, автокореляційна функція, рівень бічних пелюсток, система Лоренца, шумоподібний сигнал.

Abstract

A numerical comparison of the autocorrelation and spectral characteristics of a linear-frequency-modulated and a chaotic frequency-modulated signal is carried out, considering them as candidate waveforms for joint radar-communication systems. The chaotic frequency modulation is formed on the basis of the Lorenz system with the same frequency deviation and time-bandwidth product as the linear-frequency-modulated signal. The chaotic signal has a noise-like spectrum and a lower autocorrelation sidelobe level, but a somewhat wider main lobe for an equal deviation. The results quantitatively confirm the suitability of chaotic frequency modulation for low-probability-of-intercept radar-communication systems.

Keywords: chaotic frequency modulation, radar-communication systems, autocorrelation function, sidelobe level, Lorenz system, noise-like signal.

Вступ

Поєднання радіолокації та зв'язку на спільній апаратній платформі дозволяє уникнути дублювання передавальних і приймальних трактів та ефективніше використовувати частотний ресурс [1]. Для таких систем визначальним є вибір зондувального сигналу, що водночас забезпечує високу роздільну здатність радіолокаційного каналу і передавання даних у каналі зв'язку. Цій умові відповідають сигнали з детермінованою хаотичною динамікою. Їхня шумоподібна структура задовольняє вимогу широкої смуги, а низький рівень бічних пелюсток автокореляційної функції - вимогу високої роздільної здатності за дальністю. Детермінованість хаосу дозволяє відновити сигнал на приймальній стороні за відомих параметрів генератора [2]. На відміну від схем хаотичної маніпуляції в системах зв'язку [3], хаотична частотна модуляція зберігає сумісність із класичними принципами імпульсної радіолокації.

Раніше було проаналізовано загальні принципи застосування хаотичної частотної модуляції у спільних радіолокаційно-комунікаційних системах [4], що дало змогу обґрунтувати доцільність використання таких сигналів і окреслити характеристики, які потребують кількісної оцінки. Ця робота має на меті кількісне порівняння автокореляційних і спектральних властивостей лінійно-частотно-модульованого (далі - ЛЧМ) та хаотичного частотно-модульованого (далі - ХЧМ) сигналів за однакових умов, що дає змогу оцінити переваги і обмеження хаотичного сигналу відносно класичного ЛЧМ як еталона [5].

Модель сигналів і методика дослідження

Загальний вираз частотно-модульованого сигналу має вигляд

$$s(t) = A\cdot\cos(2\pi f_0 t + 2\pi k_f\cdot\int_0^t m(\tau)d\tau + \varphi_0) \quad (1)$$

де A - амплітуда; f_0 - несуча частота; k_f - коефіцієнт девіації частоти; $m(\tau)$ - модулювальна функція; φ_0 - початкова фаза. Для хаотичної частотної модуляції модулювальною функцією є стан хаотичної динамічної системи

$$m(t) = \alpha\cdot x(t) \quad (2)$$

де α - масштабний коефіцієнт; $x(t)$ - одна з фазових координат генератора хаосу. Канонічним джерелом хаотичної динаміки тут є система Лоренца

$$dx/dt = \sigma(y - x);\quad dy/dt = x(\rho - z) - y;\quad dz/dt = xy - \beta z \quad (3)$$

яка за стандартних значень параметрів $\sigma = 10$, $\rho = 28$, $\beta = 8/3$ переходить у хаотичний режим.

ЛЧМ-сигнал задавався лінійною зміною миттєвої частоти в межах смуги B, а ХЧМ-сигнал - миттєвою частотою, пропорційною координаті x(t) системи Лоренца, нормованою до тієї самої девіації частоти B. Параметри моделювання: смуга B = 50 МГц, тривалість імпульсу T = 10 мкс, база сигналу BT = 500; розрахунок виконано для комплексної огинаючої. Автокореляційну функцію отримано як відгук узгодженого фільтра; за нею визначено рівень найбільшої бічної пелюстки (PSLR), ширину головної пелюстки за рівнем -3 дБ і відповідну роздільну здатність за дальністю. Енергетичний спектр обчислено швидким перетворенням Фур'є з ваговим вікном Ганна.

Результати

Результати моделювання наведено на рис. 1 і узагальнено в табл. 1. ЛЧМ-сигнал має регулярну структуру бічних пелюсток sinc-подібного типу з рівнем PSLR -13,4 дБ і майже прямокутний спектр у межах смуги. У ХЧМ-сигналу спектр і фон бічних пелюсток автокореляційної функції шумоподібні; середній рівень фону близько -28,8 дБ, що узгоджується з оцінкою $-10\cdot\lg(BT) \approx -27$ дБ, а найбільша бічна пелюстка становить -17,6 дБ - нижче, ніж у ЛЧМ.



Рис. 1. Автокореляційна функція (а) та енергетичний спектр (б) ЛЧМ і ХЧМ сигналів

Натомість за однакової девіації частоти головна пелюстка ХЧМ ширша (30 нс проти 20 нс), що відповідає роздільній здатності за дальністю 4,5 м проти 3,0 м у ЛЧМ. Причина - нерівномірне заповнення смуги хаотичним процесом; це погіршення усувається збільшенням девіації частоти або бази сигналу. Рівень бічних пелюсток ХЧМ помітно залежить від кількості хаотичних коливань на тривалості імпульсу: за недостатньої щільності модуляції зростає періодичність сигналу, а з нею і рівень бічних пелюсток.

Табл. 1. Порівняння характеристик ЛЧМ та ХЧМ сигналів (B = 50 МГц, T = 10 мкс, BT = 500)

Показник	**ЛЧМ**	**ХЧМ (Лоренц)**
Рівень найбільшої бічної пелюстки (PSLR), дБ	−13,4	−17,6
Структура бічних пелюсток	регулярна (sinc)	шумоподібна
Середній рівень бічного фону	-	−28,8 дБ
Ширина головної пелюстки (-3 дБ), нс	20	30
Роздільна здатність за дальністю, м	3,0	4,5
Форма енергетичного спектра	майже прямокутна	шумоподібна

Практичним джерелом хаотичної динаміки слугуватиме транзисторна структура з від'ємним диференційним опором [6], а не абстрактна система Лоренца. Отримані оцінки рівня сигналу від цього не змінюються, оскільки визначаються статистичними властивостями модуляції, а не конкретною схемою генератора.

Висновки

Кількісне порівняння показало, що ХЧМ-сигнал на основі системи Лоренца поєднує дві корисні для спільних радіолокаційно-комунікаційних систем властивості - шумоподібний спектр і знижений, шумоподібний за структурою рівень бічних пелюсток автокореляційної функції, що дає кращу скритність порівняно з класичним ЛЧМ. Ціною цього є розширення головної пелюстки за однакової девіації частоти, яке усувається збільшенням бази сигналу. Отримані оцінки обґрунтовують подальше розроблення гібридних транзисторно-цифрових генераторів хаотичних частотно-модульованих сигналів для спільних моностатичних і бістатичних радіолокаційно-комунікаційних систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Joint radar and communication design: applications, state-of-the-art, and the road ahead / F. Liu, C. Masouros, A. P. Petropulu, H. Griffiths, L. Hanzo // IEEE Transactions on Communications. - 2020. - Vol. 68, No. 6. - P. 3834-3862. DOI: 10.1109/TCOMM.2020.2973976.

2. Pappu C. S. Chaos based frequency modulation for joint monostatic and bistatic radar-communication systems / C. S. Pappu, A. N. Beal, B. C. Flores // Remote Sensing. - 2021. - Vol. 13, No. 20. - Art. 4113. DOI: 10.3390/rs13204113.

3. Kaddoum G. Wireless chaos-based communication systems: a comprehensive survey / G. Kaddoum // IEEE Access. - 2016. - Vol. 4. - P. 2621-2648. DOI: 10.1109/ACCESS.2016.2572730.

4. Якименко О. А. Аналіз застосування хаотичної частотної модуляції у спільних радіолокаційно-комунікаційних системах / О. А. Якименко // Матеріали LV Всеукраїнської науково-технічної конференції факультету інформаційних електронних систем. - Вінниця : ВНТУ, 2026. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2026/paper/view/29561.

5. evanon N. Radar Signals / N. Levanon, E. Mozeson. - Hoboken, NJ : Wiley-IEEE Press, 2004. - 432 p.

6. Експериментальне дослідження генератора детермінованого хаоса на основі транзисторної структури / О. В. Осадчук, Я. О. Осадчук, В. І. Петренко, В. К. Скощук, К. В. Шикун // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. - 2025. - Т. 49, № 1. - С. 235-246. DOI: 10.31649/1681-7893-2025-49-1-235-246.

Якименко Олександр Анатолійович - аспірант кафедри інформаційних радіоелектронних технологій і систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: yakimenkoleksander228@gmail.com.

Науковий керівник: ***Осадчук Ярослав Олександрович*** - д-р техн. наук, доцент кафедри інформаційних радіоелектронних технологій і систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: osadchuk.i93@gmail.com

Yakymenko Oleksandr A. - PhD student, Department information radioelectronic, technologies and systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, e-mail: yakimenkoleksander228@gmail.com.

Supervisor: ***Osadchuk Iaroslav O.*** - Doctor of Technical Sciences, Associate Professor of the Department information radioelectronic, technologies and systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: osadchuk.i93@gmail.com

УДК 51

Д. В. Мількевич[1]
Б. А. Янківська[1]
М. Б. Ковальчук[1]

НЕСКІНЧЕННІСТЬ У МАТЕМАТИЦІ: ВІД ФІЛОСОФІЇ ДО СУЧАСНОЇ НАУКИ

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

У даній роботі досліджується еволюція концепції нескінченності у математиці. Проаналізовано перехід від її раннього, потенційного розуміння у давньогрецькій філософії до строгої актуальної формалізації, досягнутої в теорії множин Георга Кантора. Особлива увага приділяється математичним інструментам, які дозволили працювати з нескінченністю: теорії границь в аналізі та системі трансфінітних чисел.

Ключові слова: нескінченність**,** теорія множин, актуальна нескінченність, потенційна нескінченність, потужність множин, зліченна множина, теорія границь, гіпотеза континууму, філософія, наука.

Abstract

This paper explores the evolution of the concept of infinity in mathematics. The transition from its early, potential understanding in ancient Greek philosophy to the rigorous, actual formalization achieved in Georg Cantor's set theory is analyzed. Special attention is paid to the mathematical tools that made it possible to work with infinity: limit theory in analysis and the system of transfinite numbers.

Keywords: infinity, set theory, actual infinity, potential infinity, cardinality of sets, countable set, limit theory, continuum hypothesis, philosophy, science.

Вступ

Поняття нескінченності посідає центральне місце не лише у математиці, але й у розвитку всієї сучасної науки та філософської думки. Від перших спроб осмислити безмежність часу та простору у філософії Античності до створення суворих математичних моделей трансфінітних чисел у сучасній теорії множин, уявлення про нескінченне зазнало докорінної еволюції [1]. Якщо в епоху ранньої філософії нескінченність (як, наприклад, у апоріях Зенона) часто розглядалася як парадокс, що унеможливлює раціональне пізнання, то в сучасній науці вона стала фундаментальним інструментом.

Переломний момент настав наприкінці XIX століття завдяки роботам Георга Кантора [2]. Кантор, розробивши теорію множин, вперше надав нескінченності точний математичний зміст, довівши, що існують різні рівні нескінченності. Це досягнення, що дозволило порівнювати нескінченні множини (наприклад, множину натуральних чисел і множину дійсних чисел), стало одним із найважливіших поворотів у науковому мисленні [3]. Воно остаточно перетворило нескінченність із філософської абстракції на операціональний математичний об’єкт.

Водночас, розвиток концепції нескінченності тісно пов'язаний із вивченням фундаментальних основ математики. Створення теорії множин призвело до виникнення аксіоматичного методу та виявило глибокі внутрішні проблеми, такі як парадокси (наприклад, парадокс Рассела) та Гіпотеза континууму, що залишається нерозв'язною в рамках стандартної аксіоматики ZFC [4]. Таким чином, нескінченність продовжує бути джерелом нескінченної складності та постійного розвитку. Саме тут відбувається зближення понять філософії, логіки та сучасної математики, створюючи нове бачення природи – як системи, у якій нескінченне різноманіття форм і процесів виникає з простих закономірностей.

Актуальність теми полягає в тому, що сучасна математика, фізика та інформатика дедалі більше спираються на моделі, що включають різні аспекти нескінченності. Від теоретичної фізики (космологічні моделі, квантова теорія поля) до математичного аналізу та теорії фракталів – нескінченність виявляється універсальним явищем, що потребує глибокого аналізу [5]. Розуміння еволюції цього поняття дозволяє не лише описувати складні системи, а й виявляти глибинний порядок у нескінченній складності світу та підтримувати основи самої математики.

Об’єктом дослідження є історична, філософська та математична еволюція поняття нескінченності.

Предметом дослідження – теоретичні основи та математичні моделі (теорія множин, трансфінітні числа, математичний аналіз), які описують природу нескінченності та її взаємозв'язок із сучасними науковими дисциплінами.

Результати дослідження

1. Еволюція філософського та аналітичного розуміння нескінченності. Концепція нескінченності (∞) є однією з найбільш фундаментальних і водночас парадоксальних ідей, що формували математичну думку протягом тисячоліть [6]. Історично ставлення до нескінченності визначалося двома протилежними підходами. Довгий час домінувала ідея потенційної нескінченності (Potential Infinity), витоки якої сягають філософії Аристотеля. Цей підхід розглядав нескінченність як процес, який може необмежено продовжуватися – наприклад, процес додавання все більших натуральних чисел (1, 2, 3,…) або нескінченне подрібнення відрізка, – але який ніколи не завершується у фіксованій сутності. Це дозволяло уникнути логічних парадоксів, таких як Апорії Зенона, і було основним світоглядом для більшості математиків до кінця XIX століття.

2. Перше математичне застосування нескінченності. Перше успішне, хоча й не цілком суворе, математичне застосування нескінченності відбулося з відкриттям диференціального та інтегрального числення Ісааком Ньютоном та Готфрідом Лейбніцем у XVII столітті, які оперували нескінченно малими величинами [7]. Згодом, у XIX столітті, завдяки роботам Огюстена Коші та Карла Вейєрштрасса, концепція була строго формалізована за допомогою теорії границь. У рамках аналізу символ ∞ використовується для опису необмеженої поведінки функції або її аргументу, а не як числове значення. Наприклад, вираз $\lim_{x\to\infty} f(x) = L$ позначає, що значення функції необмежено наближається до L, коли змінна x необмежено зростає. Таким чином, аналіз успішно інтегрував потенційну нескінченність, забезпечивши обчислювальну основу для класичної механіки та фізики, але уникнувши роботи з нескінченною множиною як єдиним, завершеним об'єктом.

3. Революція Кантора: Актуальна нескінченність та ієрархія трансфінітних чисел.

Кардинальний зсув у математиці, що перетворив нескінченність на об'єкт вивчення, пов'язаний з працями Георга Кантора (кін. XIX ст.), засновника Теорії множин [8]. Кантор першим надав строгого математичного статусу актуальній нескінченності (Actual Infinity), розглядаючи нескінченну множину як цілісний, завершений об'єкт. Він ввів поняття потужності множини (cardinality) і систему трансфінітних чисел (Transfinite Numbers) для порівняння "розмірів" нескінченних множин. Найменшу нескінченну потужність, потужність множини натуральних чисел $N = \{1,2,3, \dots\}$. Кантор назвав алеф-нуль $\aleph_0$. Множина вважається зліченною, якщо її елементи можна поставити у взаємно однозначну відповідність (бієкцію) з N. Кантор довів, що множини цілих Z та навіть раціональних Q чисел, хоч і здаються більшими, мають ту ж саму потужність:$Q = \aleph_0$. Це відкриття стало першим доказом того, що ціле може бути "однаковим" за розміром зі своєю власною частиною. Проте, використовуючи свій знаменитий діагональний метод (Cantor's Diagonal Argument), Кантор здійснив революцію, довівши, що множина дійсних чисел R є незліченною і має строго більшу потужність. Таким чином, він встановив ієрархію нескінченностей: $\aleph_0 < c$, що підтвердило існування різних "розмірів" нескінченності. Це відкриття лягло в основу Гіпотези, яка стверджує, що не існує множини, потужність якої була б більшою за $\aleph_0$ і меншою за c ($\aleph_1 = c$) . Сьогодні актуальна нескінченність є невід'ємною частиною математики, зокрема, у функціональному аналізі, де нескінченновимірні простори (наприклад, Гільбертові простори) є необхідним апаратом для теоретичної фізики та квантової механіки.

Висновок

Концепція нескінченності (∞) пройшла фундаментальну трансформацію від філософської ідеї до суворої математичної структури. Математика успішно подолала багатовіковий філософський бар'єр, перейшовши від оперування потенційною нескінченністю – ідеєю незавершеного процесу, що використовувалася в теорії границь для опису необмеженої поведінки функцій в аналізі, – до формалізації актуальної нескінченності. Завдяки роботам Георга Кантора в теорії множин, нескінченність була вперше розглянута як завершений об'єкт. Кантор довів, що нескінченність не є універсальною, а має ієрархічну структуру. Це відкриття, здійснене за допомогою діагонального методу, встановило існування різних "розмірів" нескінченності, що кардинально змінило розуміння математичної реальності. Сьогодні актуальна нескінченність, закріплена в аксіоматичній теорії множин (ZFC), є не просто теоретичною абстракцією, а необхідним інструментом для побудови

складних математичних моделей, зокрема, у функціональному аналізі, де вона дозволяє працювати з нескінченновимірними просторами, критичними для теоретичної фізики. Таким чином, нескінченність остаточно перетворилася з джерела парадоксів на фундаментальну та багатогранну основу сучасної науки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Linnebo, Øystein & Shapiro, Stewart. Actual and Potential Infinity [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://pgrim.org/philosophersannual/39articles/linnebostewart-actual.pdf
2. Dauben, Joseph W. Georg Cantor and the Origins of Transfinite Set Theory [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.jstor.org/stable/24968925
3. Mason, F. Curtis. Forcing and the Independence of the Continuum Hypothesis [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://math.uchicago.edu/~may/REU2019/REUPapers/Mason.pdf
4. Fraser, Craig & Dauben, Joseph. Nonstandard Analysis, Infinitesimals, and the History of Calculus [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://cfraser.artsci.utoronto.ca/FraserDauben.pdf
5. Borovik, Alexandre & Katz, Mikhail. Who Gave You the Cauchy–Weierstrass Tale? The Dual History of Analysis and Infinitesimals [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://link.springer.com/article/10.1007/s10699-011-9235-x
6. Katz, Mikhail. From Pythagoreans and Weierstraßians to True Infinitesimal-Calculus [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1368&context=jhm
7. Mueckenheim, Wolfgang. The Meaning of Infinity [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://arxiv.org/abs/math/0403238
8. Zheng, Yaming. The Continuum Hypothesis: Its Independence from Zermelo-Fraenkel Set Theory and Impact on Mathematical Foundations [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/376075789_The_continuum_hypothesis_Its_independence_from_Zermelo-Fraenkel_set_theory_and_impact_on_mathematical_foundations

Янківська Богдана Анатоліївна – студентка групи 2КН-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: bjankivska@gmail.com

Мількевич Діана Володимирівна – студентка групи 4КН-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: milkevic31@gmail.com

Науковий керівник: ***Ковальчук Майя Борисівна*** — д.пед.н., доцент, професор кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

Yankivska Bohdana Anatoliivna – student of group 2CS-24b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bjankivska@gmail.com

Milkevych Diana Volodymyrivna – student of group 4CS-24b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: milkevic31@gmail.com

Supervisor: ***Kovalchuk Maya B.*** — Doctor of Science (Ped.), Associate Professor, Professor of the Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

УДК 004.7:004.8

С. М. Захарченко
Б. А. Балух

ДІАГНОСТИКА НЕСПРАВНОСТЕЙ КОНФІГУРАЦІЇ VLAN ТА VTP ЗА ВИКОРИСТАННЯ ВЕЛИКИХ МОВНИХ МОДЕЛЕЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація
У представленій роботі було проведено дослідження ефективності великих мовних моделей (LLM), як інструменту для автоматизованої діагностики типових несправностей при конфігуруванні віртуальних локальних мереж (VLAN) та протоколу їхнього централізованого керування (VTP). Було проведено симуляцію критичних помилок в комп'ютерній мережі, сформовано структурований текстовий запит (prompt) для різних LLM та проаналізовано відповіді, згенеровані різними моделями. Розглянуто способи підвищення якості діагностичних рекомендацій, отриманих від нейронних мереж, для їх застосування в корпоративних мережах, побудованих на основі комутаторів Cisco.
Ключові слова: мережа, VLAN, VTP, несправність, діагностика, LLM.
Abstract
In the presented work, the effectiveness of large language models (LLM) as a tool for automated diagnostics of typical faults in configuring virtual local area networks (VLANs) and their centralized management protocol (VTP) was studied. A simulation of critical errors in a computer network was carried out, a structured text prompt was formed for different LLMs, and the responses generated by different models were analyzed. Methods for improving the quality of diagnostic recommendations obtained from neural networks for their application in corporate networks built on the basis of Cisco switches were considered.
Keywords: network, VLAN, VTP, fault, diagnostics, LLM.

Вступ

Швидкий розвиток корпоративних мережевих інфраструктур вимагає постійного підвищення ефективності їхнього адміністрування. Віртуальні локальні мережі (VLAN) та протокол централізованого керування ними (VTP) є фундаментальними технологіями в архітектурі мереж на основі комутаторів. Проте, складність їхньої взаємодії, особливо в умовах інтенсивного трафіку та динамічних змін, часто призводить до виникнення конфігураційних помилок, які можуть мати каскадний ефект і спричинити ізоляцію сегментів або повну втрату зв'язку [1].

Традиційні методи діагностики, що ґрунтуються на ручному аналізі логів, командних виводів та досвіді мережевого інженера, є часозатратними та схильними до людських помилок. У цьому контексті з'являється потреба в інтеграції інноваційних підходів для автоматизації процесу пошуку несправностей. Великі мовні моделі (LLM) здатні обробляти та інтерпретувати складні текстові описи проблем, імітуючи експертний аналіз на основі великих обсягів навчальних даних [2].

Метою даної роботи є дослідження потенціалу та ефективності використання LLM як інструменту для автоматизованої та швидкої діагностики типових і критичних конфігураційних несправностей у сегментах мережі, що використовують технології VLAN та VTP. Шляхом симуляції, формування структурованих запитів (prompt-engineering) та аналізу отриманих діагностичних рекомендацій буде оцінено, наскільки якісно сучасні нейронні мережі здатні замінити або доповнити людський фактор у процесі мережевого обслуговування. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю розробки нових методологій для забезпечення високої доступності та надійності складних корпоративних мереж.

Основна частина

Для дослідження було змодельовано комп'ютерну мережу, що зображена на рисунку 1, яка складається з чотирьох комутаторів та маршрутизатора. За допомогою маршрутизатора реалізовано inter-VLAN маршрутизацію за принципом Router-on-a-Stick.



Рисунок 1 — Змодельована схема мережі

У мережі створено три VLAN: VLAN 13 (мережа 191.18.10.192/26), VLAN 6 (мережа 55.0.15.0/25) та VLAN 28 (мережа 111.2.0.0/24). Для централізованого керування віртуальними локальними мережами використовується протокол VTP (VLAN Trunking Protocol), при цьому ролі комутаторів розподілені наступним чином: Sw1 — VTP Server, Sw2 — VTP Server, Sw3 — VTP Transparent, Sw4 — VTP Client.

Після проведених коректних налаштувань VLAN, inter-VLAN маршрутизації та VTP, перевіримо працездатність усієї мережі в режимі симуляції, шляхом передавання ICMP-пакетів від кінцевого пристрою PC1 до усіх інших, що зображено на рисунку 2.

Рисунок 2 — Перевірка працездатності мережі в режимі симуляції

Тепер після визначення базових коректних налаштувань VLAN та VTP для належного функціонування мережі на основі комутаторів, розпочинається етап навмисного внесення конфігураційних помилок, які моделюють типові збої у роботі VLAN та VTP.

Найбільш показовим буде випадок, пов’язаний із некоректною маршрутизацією між різними VLAN через неправильне створення підінтерфейсів на маршрутизаторі, що призведе до повної ізоляції сегментів мережі. Наприклад, внесемо зміни до конфігурації на маршрутизаторі Rt1, що зображено на рисунку 3.

```
Router(config)#interface FastEthernet0/0.6
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 55.0.15.126 255.255.255.128
```

Рисунок 3 — Симуляція проблем із inter-VLAN маршрутизацією

У наведеному прикладі підінтерфейс маршрутизатора створюється для обробки трафіку з VLAN 6, але замість коректного VLAN ID використовується інкапсуляція з тегом 10. Це призведе до розриву зв’язку із іншими VLAN, оскільки маршрутизатор фактично не розпізнає трафік цього VLAN, хоч і працездатність мережі у межах одного VLAN 6 буде залишатись незмінною.

Окрему групу становлять проблеми із VTP. Наприклад, критичним випадком є зміна VTP password на одному із комутаторів, що призведе до припинення синхронізації інформації про VLAN між цим

комутатором та всіма іншими комутаторами, на яких використовується інший пароль. На рисунку 4 наведено приклад зміни VTP password на комутаторі Sw2.



Рисунок 4 — Зміна VTP password на комутаторі Sw2

Після навмисного внесення некоректних змін у конфігурацію VLAN та VTP у спроєктованій комп'ютерній мережі, наступним етапом третього експерименту стає застосування методології prompt-engineering для діагностики виявлених проблем за допомогою розглянутих LLM.

Приклад структурованого текстового запиту для цього випадку (prompt): "Я змоделював комп'ютерну мережу, яка працює на основі комутаторів із використанням VLAN 6, 13, 28. Inter-VLAN маршрутизація працює за допомогою Router-on-a-Stick. В мережі працює VTP. Під час налаштування я зіштовхнувся із кількома проблемами. У мене є кілька підінтерфейсів на маршрутизаторі, які мають забезпечувати зв'язок між різними сегментами, однак частина комп'ютерів, підключених до VLAN 6, виявилася повністю ізольованою. Зв'язок між пристроями присутній лише в межах одного VLAN 6. Пристрої в інших VLAN мають між собою зв'язок. Ще одна проблема полягає в тому, що деякі комутатори перестали отримувати оновлення про VLAN від свого VTP-сервера. Поясни, які можливі причини описаних проблем, які саме налаштування могли призвести до такої ситуації, і що варто перевірити в конфігураціях, щоб усунути проблему. Дай коротку та структуровану відповідь у вигляді таблиці.".

Наведений текстовий запит є ефективним і добре структурованим, оскільки він подає проблему у вигляді реалістичного сценарію налаштування мережі, де одночасно описуються кілька симптомів, які не дають прямої підказки щодо конкретної помилки. Завдяки чіткому викладу умов із зазначенням використання VLAN, Router-on-a-Stick та VTP, він створює достатній контекст для аналізу різними LLM, але при цьому не розкриває справжніх причин збоїв.

Імітаційний текстовий запит було подано до кількох розглянутих LLM. На рисунку 5 наведено результати діагностики проблем.



Рисунок 5 — Результати мережевої діагностики за використання різних LLM

Висновки

На основі отриманих відповідей можна зробити висновок, що наведені LLM проявляють різний рівень ефективності у діагностиці мережевих проблем, пов'язаних із конфігуруванням VLAN та VTP.

Найбільш комплексним і систематизованим виявився результат моделі GPT-5, яка запропонувала чітку структуру "симптоми — можливі причини — що перевірити" та зберіг баланс між гіпотетичними поясненнями й конкретними кроками діагностики. Такий підхід дозволяє швидко співвіднести спостережувані збої із потенційними конфігураційними помилками, що робить відповідь максимально корисною в умовах практичного тестування.

Модель Gemini (2.5 Flash) надала детальний опис аспектів і симптомів, які спостерігаються у мережі, поєднавши їх із гіпотезами та можливими кроками вирішення. ЇЇ відповідь відзначається добрим рівнем систематизації, але водночас містить елементи надмірного теоретизування, що може ускладнити швидке практичне застосування.

Модель Claude (Sonnet 4) продемонструвала дещо інший стиль, акцентуючи увагу на конкретних командах діагностики, які слід виконати на мережевому обладнанні. Ця відповідь має прикладний характер, однак є менш збалансованою, оскільки одразу пропонує інструменти для перевірки без достатньо розгорнутого пояснення природи проблеми. Такий підхід ефективний для досвідченого інженера, але менш інформативний для користувача, який прагне зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки у конфігурації.

LLaMA (3.3) обмежився базовим переліком проблем і загальних напрямків перевірки. Така відповідь є коректною, але досить поверховою: вона вказує на типові помилки (невірний VLAN ID, видалення VLAN, різниця в параметрах VTP), проте не заглиблюється у діагностичні процедури чи практичні команди, що знижує її прикладну цінність у контексті реального практичного застосування.

Узагальнюючи, експериментальне дослідження підтвердило, що ефективність LLM у діагностиці мережевих несправностей прямо залежить від здатності моделі інтегрувати логічний аналіз причинно-наслідкових зв'язків із наданням практичних інженерних рекомендацій. Моделі, що надають лише загальні гіпотези (LLaMA), мають обмежену прикладну цінність. Натомість, моделі, які успішно поєднують обидва аспекти (GPT-5, Gemini, Claude), демонструють високий потенціал для використання у якості системи підтримки прийняття рішень для мережевих інженерів. Найбільш оптимальним підходом виявилося збалансоване представлення гіпотези, яка пояснює природу несправності, та конкретного діагностичного кроку, необхідного для її верифікації та усунення. Це підкреслює необхідність подальшої розробки спеціалізованих промптів, які максимізують якість вихідних даних від LLM для розв'язання вузькоспеціалізованих завдань в галузі інформаційних технологій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Комп'ютерні мережі : підручник / [Азаров О. Д., Захарченко С. М., Кадук О. В. та ін.]. − Вінниця : ВНТУ, 2020. − 378 с.
2. Захарченко С. М., Трояновська Т. І., Бойко О. В.. Основи побудови захищених мереж на базі обладнання компанії Cisco : навчальний посібник. Основи побудови захищених мереж на базі обладнання компанії Cisco, навчальний посібник / Захарченко С. М., Трояновська Т. І., Бойко О. В. Вінниця, ВНТУ, 2017. – 135 с.

Захарченко Сергій Михайлович — к.т.н., професор, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: zakharchenko.sergii@vntu.edu.ua

Балух Богдан Анатолійович — студент групи 1КІ-24м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: bohdan.baluh@gmail.com

Zakharchenko Serhii Mykhailovych — Candidate of Technical Sciences, Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: zakharchenko.sergii@vntu.edu.ua

Balukh Bohdan Anatoliyovych — student of group 1KI-24m, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bohdan.baluh@gmail.com

УДК 004.9

Н. Р. Атаманюк
С.В. Богомолов

МЕТОД ТА ЗАСОБИ МОНІТОРИНГУ IoT-ПРИСТРОЇВ У ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ІЗ ВИЯВЛЕННЯМ ВІДМОВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто метод та засоби моніторингу доступності IoT-пристроїв у локальних мережах для своєчасного виявлення відмов з'єднання. Запропонований підхід базується на періодичній діагностиці стану мережевого підключення (наприклад, за допомогою ICMP-протоколу) пристроїв, що знаходяться в одній локальній мережі з клієнтським пристроєм. Розроблено архітектуру рішення у вигляді локального веб-застосунку, що дозволяє користувачеві в режимі реального часу відстежувати статус доступності підключених пристроїв, ідентифікувати їхні IP- та MAC-адреси та отримувати оперативне сповіщення про зміну їхнього стану. Це підвищує надійність функціонування "розумної" мережі завдяки простоті та швидкості діагностики.

Ключові слова: *IoT, моніторинг, локальна мережа, виявлення відмов, доступність, веб-застосунок, ICMP-протокол..*

Abstract

The paper considers the method and tools for monitoring the availability of IoT devices in local networks for timely detection of connection failures. The proposed approach is based on the periodic diagnostics of the network connection status (for example, using the ICMP protocol) of devices located in the same local network as the client device. A solution architecture has been developed in the form of a local web application that allows the user to monitor the availability status of connected devices in real-time, identify their IP and MAC addresses, and receive operational notifications about changes in their status. This enhances the operational reliability of the "smart" network due to the simplicity and speed of diagnostics.

Keywords*: IoT, monitoring, local network, failure detection, availability, web application, ICMP protocol.*

Вступ

У сучасних умовах стрімкого розвитку технологій та експоненціального зростання кількості пристроїв, підключених до мережі Інтернет, концепція Інтернету речей (IoT) набуває все більшого поширення. IoT-системи стали невід'ємною частиною різноманітних сфер — від розумних будинків і корпоративних офісів до промислової автоматизації. Вони функціонують усередині складних, динамічних локальних мереж, забезпечуючи безперервний обмін даними між сенсорами, контролерами та кінцевими користувачами. Зі зростанням масштабів і критичності IoT-інфраструктури, значно підвищуються вимоги до їхньої надійності, безперервності роботи та здатності швидко реагувати на виникнення будь-яких збоїв.

Відмова або нестабільність з'єднання навіть одного IoT-пристрою в локальній мережі може призвести до порушення автоматизованих процесів, втрати контролю над важливими даними або деградації сервісу. Тому оперативний моніторинг стану з'єднання цих пристроїв стає одним із ключових завдань при побудові сучасних розподілених систем. Традиційні, централізовані методи моніторингу, які вимагають складного налаштування на маршрутизаторі або використання спеціалізованих серверів, часто виявляються надто ресурсомісткими або незручними для типових локальних мереж. Це зумовлює необхідність розробки простих, локалізованих та доступних засобів, сфокусованих на базових, але критично важливих параметрах — доступності пристрою в мережі.

Актуальним напрямом є створення методу та програмних засобів моніторингу, реалізованих у вигляді веб-застосунку, які забезпечують автоматичне виявлення відмов з'єднання пристроїв, підключених до того ж маршрутизатора, і формування оповіщень у режимі реального часу. Розроблення подібного локального та незалежного веб-засобу для моніторингу стану IoT-пристроїв є важливим завданням, від ефективного вирішення якого залежить стабільність та керованість сучасної "розумної" інфраструктури.

Результати дослідження

У результаті проведеного дослідження було розроблено прототип веб-системи моніторингу IoT-пристроїв у локальній мережі, яка успішно реалізує запропонований метод виявлення відмов, що базується на діагностиці стану мережевого з'єднання. Для оцінювання ефективності роботи розробленого веб-засобу було проведено серію експериментів на тестовому стенді, який імітував типову локальну мережу, що складалася з пристроїв різних категорій, таких як смартфони, ноутбуки та емулятори IoT-пристроїв. Основний принцип перевірки доступності ґрунтувався на використанні ICMP-запитів від пристрою, на якому відкрито веб-сайт, до цільових IoT-пристроїв.

У ході дослідження моделювалися різні типи відмов, серед яких повне зникнення зв’язку (імітація вимкнення пристрою або відключення кабелю) та часткова деградація каналу, що виявлялася у значному зростанні часу затримки (latency) мережевих запитів. Отримані результати показали, що розроблений веб-засіб забезпечує стабільну та швидку роботу при моніторингу до кількох десятків пристроїв одночасно, демонструючи високу точність виявлення відмов. Для випадків повної втрати зв'язку точність детектування склала 100%, оскільки пристрій повністю переставав відповідати на ICMP-запити. Для випадків деградаційних процесів, які характеризувалися надмірною затримкою, точність виявлення відхилення від норми склала близько 96%, що дозволяє своєчасно ідентифікувати пристрої з потенційними проблемами.

Отримані результати підтвердили доцільність та ефективність використання простого, але надійного методу моніторингу на основі ICMP для швидкого виявлення як повних, так і часткових відмов (затримки) IoT-пристроїв у локальній мережі. Запропонований веб-підхід забезпечує збалансованість між точністю детекції, швидкістю оновлення даних та мінімальними ресурсними витратами, що робить його високоефективним для практичного застосування в реальних домашніх та офісних IoT-мережах.

Висновки

1. Запропонований метод моніторингу доступності IoT-пристроїв у локальних мережах, реалізований як веб-засіб, забезпечує своєчасне та оперативне виявлення відмов з'єднання, зокрема повних втрат зв'язку та випадків критичної деградації.
2. Використання простого та надійного ICMP-протоколу як основного механізму діагностики дозволило створити легковагове рішення, яке мінімально впливає на продуктивність клієнтського пристрою та мережевого трафіку, зберігаючи при цьому високу швидкість реагування.
3. Розроблений веб-інтерфейс спрощує процес моніторингу для кінцевого користувача, роблячи систему незалежною від складної мережевої інфраструктури та сумісною з будь-якими пристроями, що підтримують стандартне мережеве підключення.
4. Експериментальні дослідження підтвердили високу ефективність методу: точність виявлення повної втрати зв'язку становить 100%, а для деградаційних процесів, що визначаються за часом затримки, точність перевищує 95%. Це свідчить про придатність розробленого засобу.
5. Подальші дослідження слід спрямувати на вдосконалення механізмів ідентифікації пристроїв, додавання функціоналу логування історії відмов та інтеграцію з іншими мережевими службами для розширення можливостей діагностики.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Chen H., Zhang X. IoT Device Monitoring and Fault Detection. – Journal of Network Systems, 2022.
2. Sharma V., Gupta A. Real-time Monitoring and Failure Prediction in Local Area IoT Networks using Ping-based Diagnostics. – International Conference on Smart Devices and Systems (ICSDS), 2023.
3. Zhu L., Wang J. Low-cost and Lightweight Network Availability Checking for Home IoT Environments. – IEEE Transactions on Consumer Electronics, vol. 68, no. 1, 2022.
4. Smith J., Brown P. A Web-based Tool for Local Network Device Status and Health Reporting. – European Journal of Computer Science and Engineering, 2024.
5. Lee K., Kim D. Performance Evaluation of ICMP-based Monitoring Systems for Heterogeneous IoT Devices in LAN. – Journal of Communications and Networks, vol. 24, no. 5, 2022.

Атаманюк Назар Романович — студент групи 1КІ-24М, факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nazik.igrek@gmail.com

Богомолов Сергій Віталійович, к.т.н., доцент каф. ОТ, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bogomolovsergiy@vntu.edu.ua

Atamaniuk Nazar R. — student of group 1KI-24M, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nazik.igrek@gmail.com

Bohomolov Serhii, PhD, Associate Professor of Computer Engineering, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bogomolovsergiy@vntu.edu.ua

УДК 004.9:004.92:004.42

Н. В. Добровольська
Р. С. Галімон

МЕТОД ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗОБРАЖЕНЬ ІЗ НИЗЬКОЮ РОЗДІЛЬНОЮ ЗДАТНІСТЮ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглядаються методи підвищення якості цифрових зображень. Основна увага приділяється класичним алгоритмам обробки зображень та сучасним методам глибинного навчання. Пропонується комбінований підхід, який поєднує попереднє згладжування шуму класичними методами із масштабуванням за допомогою нейронної мережі Real-ESRGAN. Результати роботи можуть бути використані у комп'ютерній графіці, медичних зображеннях, відеоспостереженні та мобільних додатках.

Ключові слова: *покращення зображень, суперроздільність, ESRGAN, Real-ESRGAN, OpenCV, PyTorch.*

Abstract

The paper considers methods for improving the quality of digital images. The focus is on classical image processing algorithms and modern deep learning methods. A combined approach is proposed, which integrates noise smoothing using classical techniques with image upscaling via the Real-ESRGAN neural network. The results of this work can be applied in computer graphics, medical imaging, video surveillance, and mobile applications.

Keywords: *image enhancement, super-resolution, ESRGAN, Real-ESRGAN, OpenCV, PyTorch.*

Вступ

Проблема низької якості цифрових зображень залишається актуальною в сучасному інформаційному середовищі. Обмежена роздільна здатність сенсорів, стиснення з втратами, низьке освітлення або шум можуть істотно знижувати якість фотографій та відео. Це, у свою чергу, негативно впливає на ефективність систем розпізнавання, аналізу зображень та зорового сприйняття. Сучасні технології дозволяють застосовувати алгоритми покращення зображень, які підвищують деталізацію, зменшують шуми та роблять візуальний контент більш чітким. Особливий інтерес становлять нейронні методи, що здатні "відновлювати" втрачену інформацію на основі закономірностей, вивчених під час навчання моделі.

Мета роботи — розробити метод і програмний засіб для покращення якості зображень із низькою роздільною здатністю шляхом поєднання класичних і нейромережевих підходів, забезпечуючи баланс між швидкістю обробки та якістю відновлення.

Основна частина

Покращення якості зображень є однією з ключових задач у сучасній комп'ютерній графіці та обробці зображень. Це особливо важливо для медичних знімків, супутникових фотографій, відеоспостереження, а також для побутових застосунків, таких як мобільні камери та цифрові альбоми. Основна мета полягає не лише у збільшенні чіткості, а й у відновленні деталей, які були втрачені під час стиснення, шуму або масштабування.

Сучасні підходи до покращення якості зображень можна умовно поділити на класичні методи **та** методи на основі глибинного навчання. Класичні методи зазвичай спираються на математичні алгоритми обробки сигналів і використовують прості операції, такі як інтерполяція чи фільтрація. Вони швидкі і відносно легкі у реалізації, але мають обмежені можливості щодо відновлення дрібних деталей і складних текстур.

Методи глибинного навчання ґрунтуються на навчанні нейронних мереж на великих масивах даних. Вони дозволяють моделі «вчитися» відновлювати складні патерни та структури зображень, які неможливо відновити класичними алгоритмами. Це робить їх надзвичайно ефективними для задач суперрезолюції та шумозаглушення.

У цій роботі розглянуто обидва підходи, а також розроблено комбіноване рішення, що поєднує переваги класичних і нейронних методів, для забезпечення максимальної якості відновлених зображень.

Класичні методи

Класичні методи обробки зображень базуються на математичних алгоритмах, що дозволяють підвищити чіткість та зменшити шум без застосування навчання на великих масивах даних. Вони забезпечують базове покращення якості зображень і залишаються ефективними для початкової обробки у багатьох прикладних задачах.

Для масштабування зображень застосовуються методи інтерполяції, серед яких найпростішим є метод найближчого сусіда, який копіює значення пікселів, проте може призводити до «зубчастих» контурів. Більш складні алгоритми, такі як білінійна та бікубічна інтерполяція, враховують сусідні пікселі, що дозволяє отримувати більш плавні переходи та зберігати чіткість деталей. Метод Lanczos, у свою чергу, використовує синусне ядро для інтерполяції і дозволяє зберігати максимум дрібних деталей, але потребує більшої обчислювальної потужності.

Зменшення шумів у зображеннях проводиться за допомогою фільтрації. Гаусовий фільтр ефективно згладжує високочастотний шум, хоча дещо знижує різкість, тоді як медіанний фільтр добре справляється з імпульсними шумами типу «сіль і перець». Білатеральний фільтр дозволяє одночасно зменшити шум і зберегти чіткі краї та текстури, що робить його особливо корисним для попередньої обробки перед застосуванням складніших методів.

У планованій роботі класичні методи використовуватимуться для попереднього згладжування шумів перед масштабуванням нейронною мережею. Це дозволить підвищити стабільність нейронної обробки та забезпечити більш природне відновлення контурів і текстур на вихідних зображеннях.

Методи глибинного навчання

Методи глибинного навчання стали революційними у сфері покращення якості зображень завдяки здатності відновлювати дрібні деталі та текстури, які неможливо відновити класичними алгоритмами. Основна ідея полягає у тому, що нейронна мережа навчається знаходити відповідність між низькоякісним зображенням та його високоякісним аналогом, використовуючи великі набори даних для тренування.

Сучасні підходи часто базуються на згорткових нейронних мережах (CNN), які поступово виділяють локальні особливості зображення, такі як контури, текстури та дрібні деталі. SRCNN стала однією з перших мереж для суперрезолюції, що продемонструвала ефективність у відновленні дрібних деталей порівняно з класичними методами. ESRGAN розширює ці можливості, використовуючи генеративні змагальні мережі (GAN), що дозволяє не лише покращити чіткість, а й більш реалістично відновити текстури. Модель Real-ESRGAN удосконалює ESRGAN, адаптуючи навчання до реальних шумних зображень, що робить її особливо придатною для практичних задач.

У планованій роботі пропонується використати Real-ESRGAN для масштабування зображень після попередньої фільтрації шумів. Такий комбінований підхід має дозволити моделі більш точно відновлювати структури і деталі зображення, зменшувати артефакти і зберігати природність кольорів та текстур, що особливо важливо для практичних застосувань у комп’ютерній графіці, медичних дослідженнях та обробці супутникових даних.

Комбінований підхід та план реалізації

У межах планованої роботи пропонується розробка комбінованого підходу для покращення якості зображень, який поєднує переваги класичних алгоритмів обробки та методів глибинного навчання. Передбачається, що первинне згладжування шумів із застосуванням фільтрів, таких як

Gaussian або білатеральний, підготує зображення до подальшого масштабування нейронною мережею. Це дозволить зменшити негативний вплив шуму на процес відновлення деталей та текстур.

Наступним кроком у реалізації буде використання моделі Real-ESRGAN для збільшення роздільної здатності зображень. Мережа планується застосовувати для обробки попередньо згладжених зображень, що має забезпечити відновлення дрібних деталей та структур, які не можуть бути відновлені класичними методами.

Програмний засіб, який буде розроблено у рамках роботи, передбачає інтеграцію обох етапів у єдиний процес. Планується реалізація на мові Python із використанням бібліотек OpenCV для обробки зображень та PyTorch для роботи з нейронними мережами. Також розглядається можливість створення простого графічного інтерфейсу для завантаження зображень, вибору методу обробки та візуального порівняння результатів «до» і «після».

Очікується, що застосування комбінованого підходу дозволить підвищити ефективність відновлення деталей та текстур, зменшити шум і артефакти, а також забезпечити універсальність для обробки різноманітних типів зображень. Реалізація такого підходу сприятиме підвищенню практичної значущості роботи та створенню бази для подальших досліджень у сфері покращення якості цифрових зображень.

Висновки

У межах планованої роботи передбачається дослідження сучасних методів підвищення якості цифрових зображень, зокрема класичних алгоритмів обробки та методів глибинного навчання. Очікується, що комбінований підхід дозволить підвищити чіткість та деталізацію зображень, зменшити вплив шумів і зберегти природність кольорів і текстур.

Результати роботи можуть бути застосовані в різних сферах, де необхідна висока якість зображень, таких як комп'ютерна графіка, медичні дослідження, супутникові знімки та відеоспостереження. Плановане дослідження сприятиме розвитку методів обробки зображень та створенню основи для подальших наукових та практичних розробок у цій галузі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Gonzalez R. C., Woods R. E. Digital Image Processing. 4th Edition. Pearson, 2018.
2. Jain A. K. Fundamentals of Digital Image Processing. Prentice Hall, 1989.
3. Bovik A. C. The Essential Guide to Image Processing. Academic Press, 2009.
4. Dong C., Loy C. C., He K., Tang X. Image Super-Resolution Using Deep Convolutional Networks. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2015.
5. OpenCV Documentation. Open Source Computer Vision Library [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: https://opencv.org/

Добровольська Наталія Вікторівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки Вінницького національного технічного університету, Вінниця.

Галімон Роман Сергійович — студент групи 1КІ-24м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Dobrovolska Nataliya Viktorivna — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Halimon Roman Serhiyovych — Student of Group 1KI-24m, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.7

О.В. Біжан
І.С. Колесник
М.Г. Тарновський

АРХІТЕКТУРА ТА ТИПИ ХМАРНИХ МЕРЕЖ: ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА КЛЮЧОВІ КОМПОНЕНТИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто основні принципи побудови сучасних хмарних мереж, такі як масштабованість, відмовостійкість та автоматизація. Деталізовано ключові компоненти архітектури, зокрема, віртуалізовані функції мережі (VNF), програмно-конфігуровані мережі (SDN) та прикладний програмний інтерфейс (API). Проаналізовано переваги та недоліки основних типів хмарних мереж: публічних, приватних, гібридних та мультихмарних.

Ключові слова: хмарні мережі, архітектура, масштабованість, SDN, NFV, публічна хмара, приватна хмара, гібридна хмара, мультихмара, ПЗ.

Abstract

The main principles of building modern cloud networks, such as scalability, fault tolerance and automation, are considered. Key components of the architecture are detailed, in particular, virtualized network functions (VNF), software-defined networks (SDN) and application programming interface (API). The advantages and disadvantages of the main types of cloud networks are analyzed: public, private, hybrid and multi-cloud.

Keywords: cloud networks, architecture, scalability, SDN, NFV, public cloud, private cloud, hybrid cloud, multicloud software.

Вступ

Сучасний цифровий світ неможливо представити без розвиненої хмарної інфраструктури, яка стала головним компонентом в наданні послуг та розміщення додатків [1]. Ефективність інфраструктури безпосередньо залежить від відповідно налагодженої архітектури мережі, що її об'єднує. Загальна архітектура хмарних мереж і її модель розгортання ґрунтується на принципах і на методах обраної технології [2].

Метою роботи є аналіз принципів розгортання та побудови, ключових компонентів архітектури хмарних мереж, а також загальна порівняльна характеристика типів впровадження цих компонентів.

Результати дослідження

Хмарна мережа – це глобальна мережа спільно об'єднаних серверів та певних центрів обробки даних, які надають свої послуги (зберігання) та обробки інформації користувачам хмарної мережі.

Загально прийнятими принципами побудови хмарних мереж є:

- відмовостійкість – забезпечення користувачам хмарної мережі безперебійну роботу та швидке відновлення хмарної мережі після збоїв;
- масштабованість – змога мережі до динамічного розширення або зменшення ресурсів відповідно до потреб користувача хмарної мережі;
- доступність – управління даними має бути доступне незалежно від місця розташування користувача з найбільшим продуктивним результатом;
- автоматизація – автоматичне керування ресурсами мережі для зменшення людського впливу на втручання в систему [1].

Впровадження цих принципів забезпечується за допомогою ключових компонентів NFV, SDN та API. Наприклад, віртуалізовані функції мережі (NFV), являють собою ПЗ, яке виконує функції мережевого обладнання та працює на загальних серверах [2]. Програмно-конфігуровані мережі (SDN) представляє собою архітектуру, що відокремлює область управління даними від області передачі, надаючи централізований програмний контроль над усієї мережею [3]. Прикладний програмний інтерфейс (API) надає можливість взаємодію між програмними засобами, компонентами хмари та систе-

мами керування, що є основою автоматизації [4].



Рис. 1. Моделі хмарних послуг у вигляді піраміди

На рис. 1 зображені 3 основні моделі хмарних послуг. Інфраструктура як послуга (IaaS) передбачає, що провайдер надає ресурси та сховище, що дозволяє компаніям розміщувати власні сервіси без необхідності утримання власних серверів, а натомість можуть масштабувати ресурси залежно від потреб, серед відомих провайдерів є: GigaCloud, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, тощо. Платформа як послуга (PaaS) надає користувачу інструменти для розробки, операційні системи та інфраструктуру для створення IT-сервісів, серед відомих платформ є: AWS Elastic Beanstalk, OpenShift.. ПЗ як послуга (SaaS) передбачає, що провайдер самостійно створює та обслуговує програми, розміщує їх у хмарному середовищі та надає доступ користувачу онлайн, серед відомих ПЗ є: Telegram, YouTube, TikTok, Microsoft 365 [1].

Вибір хмари є однієї із головних дій для компанії у галузі безпеці даних, існує 4 основних типів хмар, це публічна, приватна, гібридна та мультихмара.

Публічна хмара є найпоширенішим способом використання хмарних технологій, все «залізо», інфраструктура та програмне забезпечення належать провайдеру, який надає послуги користувачу або компанії, він же займається його обслуговуванням через свій штат IT-спеціалістів. Клієнти лише орендують необхідні обчислювальні потужності, які потрібні для використання. Загалом є такі переваги використання цього типу хмари є оптимізація витрат, перерозподіл завдань, масштабованість та надійність.

Приватна хмара забезпечує фізичну ізольованість та захищену віртуальну інфраструктуру із забезпеченим надійним варіантом входу, підвищеною продуктивністю та безпекою. Її можна підключити вже до створеної інфраструктури або об’єднати з публічною хмарою. Переваги використання приватної мережі є швидке розміщення інфраструктури, повна персоналізація, підвищена безпека.

Гібридна хмара поєднує хмари в одну інфраструктуру, ресурси публічної використовуються для запуску нових або короткострокових проектів, протягом часу підвищуючи потужності. У приватній хмарі розміщують бізнес-критичні додатки та продуктивні сфери, яким необхідна висока продуктивність та новітній захист. Переваги гібридної хмари є об’єднання сильних сторін двох хмар, варіативність та оптимізація витрат.

Мультихмара ж дозволяє використовувати хмарні сервіси (SaaS), платформ (PaaS) та інфраструктури (IaaS) від різних провайдерів одночасно і незалежно від стану один одного. Наприклад, компанія може розгорнути критичні бази даних на Azure, щоб використовувати їхні унікальні інструменти, розмістити надійне та об’єктне сховище в AWS, а для аварійного відновлення використовувати бюджетні рішення від Google Cloud. Керування всіма хмарними рішеннями відбувається через спеціальну консоль. Перевагами цієї хмари є підвищена надійність, вибір потрібного розташування датацентрів, зниження затримки доступу до інфраструктури чи сервісів, дотримання вимог безпеки без зниження швидкості розробки та розподіл робочих навантажень між різними провайдерами [5].

Висновки

Загалом, архітектура новітніх хмарних мереж, побудована на 4 загальних принципах, реалізується через певні технологічні компоненти, такі як NFV, SDN та API. Кожен із розглянутих типів хмар пропонує свої переваги, що дозволяє клієнтам обирати найбільш відповідний під специфічні потреби. Мультихмара є найновітніша і найбільш многогранна хмара яка надає максимальну гнучкість та надійність інфраструктури. Таким чином, вірний вибір архітектури та типу хмари є критично важливим рішенням, для забезпечення безпеки роботи в сучасному цифровому середовищі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Хмарні технології: що це та які переваги надають людям та бізнесу [Електронний ресурс]. URL: https://gigacloud.ua/articles/hmarni-tehnologiyi-shho-cze-ta-yaki-perevagy-nadayut-lyudyam-ta-biznesu/

2. Віртуалізація функцій мережі [Електронний ресурс]. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Віртуалізація_функцій_мережі

3. SDN мережі [Електронний ресурс]. URL: https://netwave.ua/directions/programno-konfigurovana-merezha-sdn/

4. Прикладний програмний інтерфейс [Електронний ресурс]. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Прикладний_програмний_інтерфейс

5. Публічна, приватна, гібридна чи мультиклауд: як вибрати потрібну хмару [Електронний ресурс]. URL: https://gigacloud.ua/articles/publichna-pryvatna-gibrydna-chy-multyklaud-yak-vybraty-potribnu-hmaru/

Біжан Олексій Вікторович — студент групи 2КІ-24мс, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: oleksii_bizhan@ukr.net

Колесник Ірина Сергіївна – к.т.н., доцент, доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Науковий керівник: ***Тарновський Микола Геннадійович*** — кандидат технічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, e-mail: ntarn@vntu.edu.ua

Bizhan Oleksii Viktorovych — Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: oleksii_bizhan@ukr.net

Kolesnyk Iryna Serhiivna — PhD (Engineering), Associate Professor, Associate Professor at the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Supervisor: ***Tarnovskyi Mykola Hennadiiovych*** — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ntarn@vntu.edu.ua

УДК 004.056

N. R. Hryhoruk

ANALYSIS OF ACCESS CONTROL MODELS

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У роботі проаналізовано моделі контролю доступу для багаторівневих інформаційних систем: дискреційну (DAC), мандатну (MAC), рольову (RBAC) та на основі атрибутів (ABAC). Визначено переваги та недоліки кожної з моделей. За результатами аналізу визначено перспективність їх застосування в різних бізнес-процесах різних організацій.

Ключові слова: управління доступом, кібербезпека, порівняльний аналіз, моделі розмежування прав доступу, застосування.

Abstract

The paper analyzes access control models for multilevel information systems: discretionary (DAC), mandatory (MAC), role-based (RBAC), and attribute-based (ABAC). The advantages and disadvantages of each model are defined. Their application prospects for different organizations' business processes are determined.

Keywords: access management, cybersecurity, comparative analysis, access control models, application.

Introduction

Access control is one of the most important security mechanisms protecting information systems from unauthorized access. Today's cyber threats show that poor access control settings are responsible for many data breaches. A key example is Australia's My Health Record (MHR) system, where access control failures caused incidents to rise from 35 in 2018 to 42 in 2019 [1]. Though officially labeled "administrative errors," these security lapses led many citizens to opt out of the system due to privacy concerns. Identity theft through compromised authentication systems represents another access control failure. Research examining SMS-based two-factor authentication found that 76.5% of banking authentication messages exposed vulnerabilities that could compromise customer accounts [1]. The Westpac Bank incident further underlines this problem, where hackers exploited the PayID lookup service to expose the private details of almost 100,000 customers, information that could enable future fraud [1]. These examples illustrate importance of proper architectural and configuring decisions for identity and access management systems. The latter makes access control models comparative analysis topical.

The objective of this work is to improve the confidentiality protection through comparative analysis of access control models and their application limitations defining.

Research tasks:

1. Analyze the most wide-spread access control models (DAC, MAC, RBAC, ABAC) and their implementation mechanisms.
2. Identify advantages, disadvantages, and use-cases for each model.
3. Defining quality metrics for the models.
4. Develop practical recommendations for selecting and combining access control models in order to achieve multilevel security.

Research results

Discretionary Access Control (DAC) is the most common access control model, used in Linux and Windows through Access Control Lists (ACLs) [2]. In this model, resource owners decide who can access their files and what permissions are to be granted. This makes DAC very flexible and easy to implement without needing centralized security administration [2]. DAC requires minimal infrastructure most operating systems include it as a built-in feature. However, DAC has serious security issues. When malware gets on someone's computer, it automatically gets all their access rights and can spread to other files. Users may accidentally grant the wrong people access to important files. There's no way to control access across the whole company because each person manages their own permissions. Confidentiality protection level cannot be guaranteed while using DAC due to users are able to inadvertently or maliciously grant excessive permissions. It doesn't scale well because permission management becomes chaotic as the organization grows. DAC is fundamentally unsuitable for multilevel security because users can modify permissions in ways that violate

multilevel policies. This makes DAC unsuitable for organizations handling confidential information or systems with multiple security levels.

Mandatory Access Control takes the opposite approach from DAC. Instead of users controlling access, security administrators create strict rules that nobody can change. The system assigns security labels to files and users (like "Top Secret", "Secret", "Confidential"), and these labels determine access rights [2]. MAC uses formal models like Bell-LaPadula and Biba. Bell-LaPadula prevents information leaks through "no read up, no write down" rules (users can't read higher classified data or write to lower levels). Biba protects data integrity with "no read down, no write up" rules, but is impractical from the confidentiality protection standpoint. A practical MAC implementation is Security-Enhanced Linux (SELinux), developed by the NSA, which provides an additional access control layer on top of standard Linux DAC. SELinux works through Linux Security Modules (LSM), a kernel subsystem that intercepts system calls before execution, giving administrators full control over what the system allows based solely on defined policy rules [4].

MAC provides strong security guarantees through mathematically proven security models. Military and intelligence agencies rely on MAC specifically because it offers formal assurance that classified information cannot leak to unauthorized parties. Even if hackers compromise someone's account, they can't access information above that person's clearance level. The system enforces rules automatically, so there's no way for users to accidentally leak classified information. MAC was specifically designed for multilevel security requirements and remains the standard for classified information systems. However, the model introduces substantial complexity in policy administration. Setting up all the security levels and rules takes a lot of work, and the system is inflexible it's hard to share information between departments even when there's a good reason. Despite these problems, MAC is necessary for military systems, intelligence agencies, and any organization handling classified information where security matters more than convenience [2].

Role-Based Access Control (RBAC) creates an organizational layer between users and permissions by assigning access rights to roles instead of individual people [1]. For instance, all employees with the "Accountant" role automatically get permissions to use accounting software, access financial reports, and edit budget spreadsheets. When someone changes jobs, administrators just change their role assignment instead of manually adjusting dozens of individual permissions. This approach offers major benefits for medium and large organizations. RBAC reduces administrative work significantly because permissions are managed at the role level rather than for each person separately. A company with 500 employees might need only 20-30 roles instead of managing 500 individual permission sets as it would be needed in case of the DAC utilization. It also makes the security setup easier to understand and audit since roles typically match job functions that everyone recognizes. RBAC supports principle of least privilege by ensuring users only get permissions necessary for their job functions. Companies using ERP or CRM systems often implement RBAC because it fits naturally with organizational structure [5]. The downside is that complex organizations often end up with too many roles. If accountants in different departments need slightly different permissions, IT might create separate roles for each group until there are hundreds of roles to manage [1]. This "role explosion" defeats the whole purpose. Also, RBAC can't handle rules like "only allow access during business hours" or "block access from foreign countries" because it doesn't consider context [2]. Still, RBAC works well in most corporate environments where organizational structure is stable.

Attribute-Based Access Control (ABAC) is the most flexible and sophisticated access control model available today. Instead of making decisions based only on user’s identity, ABAC evaluates multiple attributes about the user, the resource being accessed, and the current situation [3]. This fine-grained approach gives ABAC exceptional power and adaptability. Organizations can write complex policies that consider location, time, device security status, risk level, and many other factors without creating thousands of roles. ABAC eliminates the role explosion problem by expressing authorization logic directly through attribute relationships. The model supports dynamic access decisions that respond to changing contexts for example, automatically blocking access when threat levels increase or when users travel to high-risk countries. ABAC works especially well for cloud systems and distributed networks where users, devices, and resources are spread across different locations and security contexts change constantly.

However, ABAC comes with significant challenges. Implementing it requires substantial technical infrastructure to collect and verify attributes from various sources. Organizations need attribute repositories, policy decision points, policy enforcement points, and mechanisms to keep attributes up-to-date. Policies become complicated to write, test, and debug because they involve complex logical expressions [3]. A single policy might combine ten or more attribute conditions with AND, OR, and NOT operators, making it difficult to predict policy behavior. Every access decision requires the system to check multiple attributes in real-time,

which can slow down performance. Each attribute query adds latency, and complex policies might require dozens of queries. Organizations also need robust systems for managing attribute accuracy and trust incorrect attributes lead to incorrect access decisions. These difficulties mean ABAC is mainly used by large enterprises and cloud providers who need its advanced capabilities and can afford the implementation investment [3].

Some specialized models handle specific situations beyond the four main access control types. Capability-Based Access Control [6] uses digital tokens or keys that grant specific permissions to holders, working particularly well in distributed systems where traditional identity verification may be challenging. These capabilities can be passed between users and systems, enabling flexible delegation of access rights. The Chinese Wall Policy, also known as the Brewer-Nash model, prevents conflicts of interest by dynamically restricting access based on prior information exposure – such as stopping a consultant from accessing confidential data of competing companies after working with one of them [6]. Risk-Based Access Control (RiskBAC) represents an adaptive approach that continuously adjusts permissions based on real-time risk assessments, considering factors like current threat levels, unusual user behavior patterns, suspicious login locations, or anomalous access requests. This model can automatically restrict or enhance access privileges as risk conditions change [6]. While these specialized models address important security requirements in specific contexts, they are not as widely adopted as DAC, MAC, RBAC, and ABAC in general-purpose information systems.

Table 1 presents a comprehensive comparison of the main access control models based on key security and operational criteria.

Table 1. Comparative characteristics of access control models

Criterion	DAC	MAC	RBAC	ABAC
Flexibility	High	Very Low	Medium	High
Administrative complexity	High	Low	Medium	High
Scalability	Low	Medium	Medium	Medium
Context awareness	No	No	Limited	Yes
Role explosion risk	N/A	N/A	High	Low

Based on the comparative analysis, the following practical recommendations can be formulated:

1. For small organizations with low security requirements: DAC is suitable due to its simplicity and minimal cost, but only when handling non-sensitive data.
2. For military and government systems: MAC is essential when handling classified information requiring formal security guarantees and strict multilevel protection.
3. For corporate environments: RBAC provides the optimal balance between security and usability, particularly effective in organizations with stable hierarchical structures.
4. For dynamic cloud environments: ABAC is recommended when context-aware, fine-grained access control is required, despite higher implementation costs.
5. Hybrid approaches: Many organizations benefit from combining models – for example, using RBAC for general operations while applying MAC to classified data, or layering ABAC policies over RBAC foundations.

All traditional models (DAC, MAC, RBAC) share a fundamental weakness – they are static and cannot adapt to dynamic contexts and real-time risk changes. This limitation becomes critical in modern distributed systems where security threats evolve rapidly and access decisions need to consider environmental factors, user behavior patterns, and current threat levels. This gap is partially addressed by ABAC and specialized models like Risk-Based Access Control, but at the cost of significantly increased complexity and implementation overhead.

Conclusions

Real-world incidents like the Australian My Health Record breaches and Westpac exploitation demonstrate that access control failures remain critical vulnerabilities. This analysis covers four primary access control models for multilevel information systems: DAC, MAC, RBAC, and ABAC. MAC provides the strongest security guarantees, making it essential for military and government systems. RBAC balances security and usability for corporate environments. ABAC offers superior flexibility through context-aware policies, ideal for dynamic cloud systems. DAC provides weak security unsuitable for multilevel environments. Organizations should select models based on security requirements, with hybrid approaches such as combining

RBAC with MAC often proving most effective. Future research should focus on lightweight ABAC implementations and AI-driven policy automation.

REFERENCES

1. Kayes A. S. M., Rahayu W., Dillon T., Chang E., Han J. A Survey of Context-Aware Access Control Mechanisms for Cloud and Fog Networks: Taxonomy and Open Research Issues. Sensors. 2020. Vol. 20, No 9. Article 2464. P. 1–37. DOI: 10.3390/s20092464.
2. Mohamed A. K. Y. S., Auer D., Hofer D., Küng J. A systematic literature review for authorization and access control: definitions, strategies and models. International Journal of Web Information Systems. 2022. Vol. 18, No 2-3. P. 156–180. DOI: 10.1108/IJWIS-04-2022-0077.
3. Hu V. C., Ferraiolo D., Kuhn R., Schnitzer A., Sandlin K., Miller R., Scarfone K. Guide to Attribute Based Access Control (ABAC) Definition and Considerations. NIST Special Publication 800-162. Gaithersburg, MD : National Institute of Standards and Technology, 2014 (updated 2019). 47 p. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-162.
4. What is SELinux? *Red Hat* URL: https://www.redhat.com/en/topics/linux/what-is-selinux (Last accessed: 16.10.2025).
5. Sandhu R. S., Coyne E. J., Feinstein H. L., Youman C. E. Role-Based Access Control Models. IEEE Computer. 1996. Vol. 29, No 2. P. 38–47. DOI: 10.1109/2.485845.
6. Atlam, H.F., Azad, M.A., Alassafi, M.O., Alshdadi, A.A., & Alenezi, A. (2020). "Risk-Based Access Control Model: A Systematic Literature Review." *Future Internet*, 12(6), 103. DOI: 10.3390/fi12060103

Григорук Надія Романівна – студентка групи 2БС-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: grigoruknadia15@gmail.com

Науковий керівник: ***Баришев Юрій Володимирович*** – к.т.н., доцент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: yuriy.baryshev@vntu.edu.ua

Nadiia Hryhoruk – student of group 2BS-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: grigoruknadia15@gmail.com

Scientific supervisor: ***Yurii Baryshev*** – PhD (Eng), Associated Professor of Information Protection Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, yuriy.baryshev@vntu.edu.ua

УДК 004.4:37

А. В. Снігур
В. В. Івасюк
В. В. Циркун

КОМП'ЮТЕРНА СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У представленій роботі проведено дослідження процесів автоматизації планування та оцінювання навчальної діяльності студентів. Розглянуто підхід до поєднання системи управління навчальними завданнями із механізмом автоматичного семантичного оцінювання відповідей. Визначено основні етапи процесу автоматизованого оцінювання, а також переваги інтеграції таких систем для підвищення об'єктивності, швидкодії та персоналізації контролю знань.

Ключові слова: автоматизація, планування, оцінювання, семантика, освіта.

Abstract

The paper presents a study of the automation processes for planning and assessing students' academic activities. The approach integrates a learning task management system with an automatic semantic evaluation mechanism. The main stages of the automated assessment process are defined, as well as the advantages of integrating such systems to enhance objectivity, performance, and personalization in knowledge control.

Keywords: automation, planning, assessment, semantics, education.

Вступ

Ефективність навчального процесу багато в чому залежить від якості та оперативності зворотного зв'язку, що надається студенту після виконання практичних завдань. У дистанційних або змішаних формах навчання ручна перевірка відповідей викладачем часто виявляється ресурсно затратною і повільною. Тому сучасні системи навчання вимагають інструментів, які забезпечують автоматизацію рутинних етапів: розподіл завдань, прийом робіт, попереднє оцінювання та формування статистики. У цьому контексті система, орієнтована на зручне виконання завдань та автоматичне семантичне оцінювання коротких відповідей може стати корисним компонентом освітньої інфраструктури.

Результати дослідження

У сучасному освітньому середовищі автоматизація процесів оцінювання знань є одним із ключових напрямів розвитку електронного навчання. Постійне зростання обсягів освітнього контенту, збільшення кількості студентів у дистанційних курсах та потреба у швидкому зворотному зв'язку створюють необхідність у впровадженні інтелектуальних систем, здатних автоматично аналізувати та оцінювати відповіді студентів. Традиційні методи перевірки, що передбачають ручне оцінювання кожної відповіді викладачем, стають неефективними у масштабованих системах дистанційного навчання. У цьому контексті автоматизоване оцінювання відкриває нові можливості для підвищення ефективності навчального процесу, забезпечення об'єктивності та індивідуалізації контролю знань [1].

Основною перевагою автоматизованого оцінювання є його здатність забезпечити масштабованість та об'єктивність у процесі перевірки. Автоматизовані системи можуть значно скоротити час перевірки робіт без зниження точності оцінки, а в окремих випадках навіть покращити її узгодженість порівняно з людськими експертами. Такі системи забезпечують прозорість процесу оцінювання та дають можливість студентам отримувати миттєвий зворотний зв'язок щодо результатів своєї роботи [2].

Важливою перевагою автоматизованих систем є також можливість аналітики результатів навчання. Системи накопичують дані про відповіді студентів, дозволяючи викладачам аналізувати типові помилки, рівень засвоєння тем та ефективність навчальних матеріалів. Це створює підґрунтя для формування персоналізованих освітніх траєкторій та адаптивного навчання [3].

Використання таких систем дозволяє:

— уніфікувати процес оцінювання;
— пришвидшити швидкість обробки великої кількості завдань;
— знизити навантаження на викладача;
— формувати статистичні звіти та аналітику навчального процесу;
— виявляти слабкі сторони студента на основі динаміки результатів.

Розвиток технологій обробки природної мови дозволив перейти від простих тестових систем до інтелектуальних підходів, здатних оцінювати відкриті відповіді на основі їхнього змісту. На відміну від класичних тестів із вибором варіантів, сучасні системи можуть аналізувати логіку, структуру та глибину знань, що відображені у тексті студента. Це значно розширює педагогічний потенціал автоматичного оцінювання, оскільки воно не лише перевіряє факт засвоєння інформації, а й рівень розуміння навчального матеріалу.

У практиці сучасних освітніх платформ автоматизоване оцінювання часто реалізується за допомогою алгоритмів семантичного порівняння відповідей. Суть підходу полягає у визначенні ступеня подібності між еталонною відповіддю викладача та текстом, наданим студентом. На відміну від простого пошуку збігів за ключовими словами, такі методи враховують контекст, граматичну структуру та смислову відповідність, що робить оцінку більш справедливою та інформативною [4]. Система автоматизованого оцінювання дозволяє:

— порівнювати відповіді студентів з еталонними рішеннями;
— аналізувати ступінь семантичної подібності між текстами відповідей;
— формувати оцінку на основі отриманих результатів;
— здійснювати моніторинг рівня знань у масштабах групи або навчального курсу.

Блок-схема процесу оцінювання відповідей наведена на рисунку 1.



Рисунок 1 – Блок-схема алгоиртму автоматизованого оцінювання роботи

Висновки

Розроблена система поєднує функції планування навчальної діяльності та автоматизованого оцінювання, що забезпечує цілісність і безперервність освітнього процесу. Вона дозволяє оптимізувати роботу викладача, скоротити час перевірки завдань і підвищити об'єктивність оцінювання. Інтеграція автоматичного аналізу результатів забезпечує формування оперативного зворотного зв'язку для студентів. Отримані результати підтверджують ефективність запропонованого підходу та доцільність його використання у сучасних системах дистанційного й змішаного навчання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Sukmaindrayana, A., Yulianeu, A. The Roles of Information and Communication Technology (ICT) in Transforming Students Learning Outcomes at STMIK DCI Tasikmalaya. 2022. — 89-104.
2. Manually Grading vs Automated Grading in the Classroom [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://gradedplus.app/manually-grading-vs-automated-grading-in-the-classroom/
3. Sharif H., Atif A. The Evolving Classroom: How Learning Analytics Is Shaping the Future of Education and Feedback Mechanisms. 2024. 176.
4. Mohler M., Mihalcea R. Text-to-text Semantic Similarity for Automatic Short Answer Grading. 2009. 567–575.

Снігур Анатолій Васильович – к.т.н., доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Івасюк Вадим Віталійович – студент групи 1КІ-24м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vadim200339@gmail.com

Циркун Владислав Вікторович – аспірант кафедри обчислювальної техніки, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vladtsyrkun@gmail.com

Snigur Anatoliy Vasyliovych – Ph.D., Associate Professor of the Computer Engineering Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Ivasiuk Vadym Vitaliyovych – student of group 1KI-24m, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vadim200339@gmail.com

Tsyrkun Vladyslav Viktorovych – graduate student of computer technique department, Vinnytsia National Technical University Vinnytsia, Ukraine, e-mail: vladtsyrkun@gmail.com

УДК 004.056

А. В. Вовк

АНАЛІЗ МЕТОДІВ СТАТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проаналізовано сучасні методи статичного дослідження програмного забезпечення для виявлення вразливостей. Розглянуто техніки дизасемблювання, декомпілілювання, аналізу потоків даних та автоматизованого пошуку патернів вразливостей. Визначено обмеження статичного дослідження та тенденції розвитку інструментів автоматизації на основі штучного інтелекту.

Ключові слова: кібербезпека**,** статичне дослідження, вразливості програмного забезпечення, реверс-інжиніринг, безпека програмного забезпечення, аналіз потоків даних.

Abstract

The paper is devoted to the modern static software analysis methods in order to define vulnerabilities. Techniques of disassembling, decompilation, data flow analysis, and automated vulnerability patterns detection are examined. Limitations of static analysis and trends of AI-based automation tools' development are identified.

Keywords: cybersecurity, static analysis, software vulnerabilities, reverse engineering, software security, data flow analysis.

Вступ

Сучасні програмні засоби стають все складнішими, а разом з цим зростає і кількість вразливостей, які можуть використати зловмисники. Статичне дослідження програмного забезпечення – це техніка дослідження програм без їх запуску, яка дозволяє виявити потенційні слабкі місця в коді, зрозуміти механізми роботи системи та знайти точки для можливої експлуатації. За даними Verizon Data Breach Investigations Report 2023, у 74% випадків порушення безпеки так чи інакше задіяний людський фактор, включаючи використання вразливостей у програмному коді [1]. Отже, мета роботи – покращити безпеку програмного забезпечення шляхом аналізу сучасних методів статичного дослідження, які використовуються для виявлення вразливостей та можливих точок експлуатації.

Результати дослідження

На відміну від динамічного дослідження, коли потрібно запускати програму і спостерігати за її поведінкою, статичні методи дозволяють досліджувати структуру коду, алгоритми роботи та потенційні проблеми безпосередньо з виконуваних файлів або вихідного коду. Досвідчений аналітик може виявити більшість критичних вразливостей саме за допомогою статичного дослідження, не запускаючи програму взагалі [2].

Одними з базових технік для роботи з програмами, коли немає доступу до вихідного коду, є дизасемблювання і декомпілювання. Дизасемблер перетворює машинний код у мову асемблера, яку людина може читати і розуміти. Популярні інструменти типу IDA Pro, Ghidra від NSA та Binary Ninja дають можливість аналізувати виконувані файли для різних процесорів – x86, ARM, MIPS та інших [3, 4]. Ghidra, яку випустили у 2019 році як безкоштовний інструмент, стала революцією у світі реверс-інжинірингу – тепер професійний реверс-інжиніринг доступний не лише тим, хто може дозволити собі дорогі комерційні продукти. Декомпілятори здійснюють подальший крок у реконструкції програмного коду – вони відновлюють високорівневі конструкції з асемблерних інструкцій. Це значно полегшує аналіз програмної логіки, проте має суттєві обмеження. Оригінальні ідентифікатори змінних, коментарі та архітектура вихідного коду втрачаються в процесі компіляції, внаслідок чого декомпільований код не відповідає авторській структурі програми. Але навіть такий псевдокод дає набагато краще уявлення про те, що робить програма, ніж чистий асемблер [3].

Аналіз потоків управління та даних дозволяє зрозуміти, як саме програма виконується і як обробляються її вхідні дані. Граф потоку управління (Control Flow Graph) відображає усі можливі шляхи виконання – умовні переходи, цикли та виклики функцій, що допомагає глибше дослідити логіку роботи програми й виявити потенційно проблемні ділянки [5]. Водночас аналіз потоків даних

показує, як інформація змінюється та передається між функціями, що є особливо корисним для пошуку вразливостей, пов'язаних із користувацьким введенням. Інструменти на кшталт radare2 та angr дозволяють автоматизувати цей процес, зокрема завдяки техніці символьного виконання, коли програма «виконується» не з конкретними, а з узагальненими символьними значеннями, що дає змогу охопити велику кількість можливих сценаріїв поведінки одночасно [5].

Для практичного застосування методів статичного дослідження використовуються програми-монітори, які дозволяють відстежувати роботу системи захисту [6]. File Monitors забезпечують аналіз роботи систем захисту програмного забезпечення з файлами, Registry Monitors дозволяють реалізувати аналіз роботи із системними файлами операційної системи, а API Monitors призначені для відстежування викликів системних функцій одним чи декількома застосунками [6].

Пошук патернів вразливостей базується на виявленні типових небезпечних конструкцій коду, які програмісти повторюють з покоління в покоління. До найпоширеніших категорій помилок належать використання небезпечних функцій типу strcpy(), strcat(), gets() у C/C++ без перевірки довжини даних, відсутність валідації користувацького введення, помилки роботи з пам'яттю, застосування застарілих криптографічних алгоритмів та race conditions при роботі з файлами [7]. Для автоматизованого пошуку таких патернів використовуються інструменти статичного дослідження, зокрема Flawfinder для C/C++, який використовує базу даних відомих небезпечних функцій та сортує знайдені вразливості за рівнем ризику від 0 до 5, а також RATS (Rough Auditing Tool for Security), що підтримує аналіз коду на C/C++, Perl, PHP та Python і виявляє переповнення буферів, race conditions та інші проблеми безпеки [7]. Однак такі інструменти використовують лексичний аналіз і не мають інформації про потік управління, потік даних чи типи даних, тому неминуче генерують багато хибних позитивних результатів і пропускають реальні вразливості. Дослідження показують, що різні інструменти мають різний баланс між повнотою виявлення та кількістю помилкових спрацьовувань – наприклад, Cppcheck виявляє найбільшу кількість вразливостей, але генерує найбільше false positives порівняно з Flawfinder та RATS [7]. Тому досвідчені дослідники завжди поєднують автоматизований пошук з ретельним ручним аналізом контексту, що дозволяє точніше оцінити, чи є знайдена проблема реальною загрозою, а не лише артефактом автоматичного аналізу.

Аналіз форматів файлів і протоколів – окрема важлива галузь статичного дослідження. Багато вразливостей виникають саме через неправильну обробку спеціально підготовлених файлів або мережевих пакетів. Дослідник може проаналізувати, яким чином програма здійснює обробку полів структур даних, чи передбачено перевірку їхніх розмірів і типів, а також чи враховано граничні умови, недотримання яких може спричинити переповнення буфера [5]. Інструменти типу 010 Editor з підтримкою шаблонів дозволяють детально досліджувати бінарні файли і знаходити невідповідності між тим, як файл повинен виглядати, і тим, як він виглядає насправді. Саме такі невідповідності часто стають точкою входу для атак.

Для систематизації та порівняння розглянутих підходів було складено порівняльну таблицю основних методів статичного дослідження (табл. 1).

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика методів статичного дослідження ПЗ

Метод	Переваги	Обмеження	Основні інструменти
Дизасемблювання	Детальний аналіз машинного коду; підтримка різних архітектур (x86, ARM, MIPS); повний контроль над аналізом	Висока складність інтерпретації; трудомісткість; потребує глибоких знань архітектури	IDA Pro, Ghidra, Binary Ninja, radare2
Декомпілювання	Високорівневе представлення логіки; краща читабельність порівняно з асемблером; швидше розуміння алгоритмів	Втрата оригінальної структури, імен змінних та коментарів; неточність відновлення складних конструкцій	Ghidra Decompiler, Hex-Rays IDA, RetDec
Аналіз потоків управління (Control Flow)	Візуалізація логіки програми; виявлення "мертвого коду" та "недосяжного коду"; аналіз складності алгоритмів	Складність для великих програм; проблеми з динамічними викликами та непрямими переходами	IDA Pro CFG, Ghidra Graph View, angr CFG
Аналіз потоків даних (Data Flow)	Виявлення шляхів обробки користувацького введення; аналіз рівня верифікування даних	Обмеження через динамічне завантаження; складність міжпроцедурного аналізу; проблема "вибуху стану" (state explosion)	radare2, angr, CodeQL, Joern

Метод	Переваги	Обмеження	Основні інструменти
Символьне виконання	Покриття множини шляхів виконання одночасно; автоматична генерація PoC; виявлення складних вразливостей	Проблеми масштабованості (path explosion); високі вимоги до ресурсів; складність налаштування	angr, KLEE, Triton, Manticore
Пошук патернів вразливостей	Швидкість аналізу; автоматизація; не потребує глибоких знань; легка інтеграція в CI/CD	Високий рівень помилок другого роду (20-40%); пропуск складних вразливостей; лексичний аналіз без семантики	Flawfinder, RATS, Cppcheck, Semgrep, Bandit
Аналіз форматів файлів та протоколів	Виявлення невідповідностей формату; аналіз граничних умов; пошук вразливостей парсингу	Потребує знання специфікацій форматів; складність застосування для малопоширених форматів	010 Editor, Kaitai Struct, Wireshark, Scapy

Методи статичного дослідження становлять значну загрозу для безпеки програмного забезпечення, оскільки дозволяють зловмисникам досліджувати код без необхідності виконання програми, створення тестового середовища чи підготовки спеціальних вхідних даних. Ця особливість робить статичне дослідження ефективним інструментом для несанкціонованого визначення архітектури програми, виявлення вразливих функцій обробки зовнішніх даних та дослідження слабких місць у механізмах аутентифікації [2]. Однак складність сучасних програмних систем створює природні бар'єри для зловмисників: динамічне завантаження коду, механізми рефлексії та віртуальні машини утруднюють повноцінне статичне дослідження, а залежність поведінки програми від конфігураційних файлів і мережевих запитів обмежує можливості виявлення вразливостей без виконання коду [2, 6]. Застосування технік обфускування може суттєво ускладнити статичне дослідження, змушуючи потенційних зловмисників поєднувати статичні методи з динамічними [2, 6].

Масштаб сучасних програмних систем також впливає на ефективність зловмисного використання статичного дослідження. Застосунки, що містять багато рядків коду і тисячі взаємопов'язаних компонентів, потребують значних часових ресурсів для повного ручного аналізу, що може тривати місяці, навіть для досвідчених зловмисників. Хоча автоматизовані інструменти частково вирішують цю проблему, вони генерують значну кількість помилкових результатів, що вимагає додаткової експертної верифікації кожного потенційно вразливого місця [7].

Розвиток технологій статичного дослідження створює нові виклики для захисту програмного забезпечення. Інтеграція методів штучного інтелекту підвищує ефективність автоматизованого пошуку вразливостей, вдосконалені системи деобфускування знижують ефективність традиційних захисних механізмів, а гібридні підходи, що поєднують статичне і динамічне дослідження, дозволяють обходити окремі типи захисту [7]. Технології символьного виконання автоматизують генерацію експлойтів для специфічних шляхів виконання програми, тоді як спеціалізовані інструменти для мобільних застосунків, IoT-пристроїв і вбудованих систем розширюють потенційну поверхню атаки на програмне забезпечення [7].

Висновки

У роботі проаналізовано основні методи статичного дослідження програмного забезпечення, які можуть бути використані зловмисниками для виявлення вразливостей та вивчення механізмів захисту систем. Розглянуто техніки дизасемблювання, декомпілювання, аналізу потоків даних та пошуку патернів вразливостей, що становлять загрозу для безпеки програмного забезпечення при несанкціонованому використанні.

Встановлено, що природні обмеження статичного дослідження, зокрема складність сучасних програмних систем та значні часові витрати на дослідження великих застосунків, створюють певні бар'єри для зловмисників. Однак розвиток систем автоматизації на основі машинного навчання, вдосконалення гібридних підходів та поява спеціалізованих інструментів для нових платформ знижують ефективність традиційних захисних механізмів, що вимагає розробки нових методів протидії несанкціонованому статичному дослідженню програмного забезпечення. Саме тому підвищується актуальність досліджень, спрямованих на удосконалення та подальший розвиток методів захисту програмного забезпечення від несанкціонованого дослідження.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. 2023 Data Breach Investigations Report / Verizon Business. New York : Verizon, 2023. 89 p. URL: https://www.verizon.com/business/resources/reports/2023-data-breach-investigations-report-dbir.pdf (Last accessed: 13.10.2025).

2. Eilam E. Reversing: Secrets of Reverse Engineering. Indianapolis : Wiley Publishing, 2005. 592 p.
3. Eagle C. The IDA Pro Book: The Unofficial Guide to the World's Most Popular Disassembler. 2nd ed. San Francisco : No Starch Press, 2011. 672 p.
4. National Security Agency. Ghidra Software Reverse Engineering Framework. URL: https://ghidra-sre.org/ (Last accessed: 13.10.2025).
5. Shoshitaishvili Y. et al. SoK: (State of) The Art of War: Offensive Techniques in Binary Analysis. IEEE Symposium on Security and Privacy. 2016. P. 138–157.
6. Каплун В. А., Дмитришин О. В., Баришев Ю. В. Захист програмного забезпечення : лаборатор. практикум. Вінниця : ВНТУ, 2017. 75 с.
7. Kaur A., Nayyar R. A Comparative Study of Static Code Analysis tools for Vulnerability Detection in C/C++ and JAVA Source Code. Procedia Computer Science. 2020. Vol. 171. P. 2023–2029. URL: https://www.researchgate.net/publication/341903726_A_Comparative_Study_of_Static_Code_Analysis_tools_for_Vulnerability_Detection_in_CC_and_JAVA_Source_Code (Last accessed: 13.10.2025).

Вовк Анастасія Вячеславівна – студентка групи 1БС-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vovkn4172@gmail.com

Науковий керівник: ***Баришев Юрій Володимирович*** – к. т. н., доцент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: yuriy.baryshev@vntu.edu.ua.

Anastasiia Vovk – student of group 1BS-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vovkn4172@gmail.com

Supervisor: ***Yurii Baryshev*** – PhD (eng), associated professor of information protection department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: yuriy.baryshev@vntu.edu.ua.

УДК 004.7:004.42:004.8

С. М. Захарченко
Ю. О. Сеник

ПРОБЛЕМИ МАСШТАБУВАННЯ МОНОЛІТНИХ СИСТЕМ ЦІНОУТВОРЕННЯ В E-COMMERCE ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ ЧЕРЕЗ МІКРОСЕРВІСНУ АРХІТЕКТУРУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація
В роботі було проведено дослідження основних проблем масштабування монолітних систем динамічного ціноутворення для e-commerce платформ. Проаналізовано архітектурні обмеження традиційних підходів та запропоновано рішення на основі мікросервісної архітектури. Розглянуто аспекти декомпозиції системи для підвищення продуктивності.
Ключові слова: *мікросервіси, ціноутворення, e-commerce, масштабування, машинне навчання, архітектура.*

Abstract
The paper investigates the main problems of scaling monolithic dynamic pricing systems for e-commerce platforms. It analyzes the architectural limitations of traditional approaches and proposes a solution based on microservice architecture. It considers aspects of system decomposition to improve performance.
Keywords*: microservices, pricing, e-commerce, scaling, machine learning, architecture.*

Вступ

Ринок електронної комерції характеризується надзвичайно високою конкуренцією та динамічними змінами в поведінці споживачів що у таких умовах навіть незначна затримка в реакції на зміну ринкових умов може призвести до значних фінансових втрат [1]. Особливо критичним це стає для систем ціноутворення, де рішення мають прийматися в режимі реального часу.

Проблема полягає в тому, що більшість e-commerce платформ все ще використовує монолітні архітектури, які були ефективними на початкових етапах розвитку галузі, але тепер стають серйозним обмеженням. Такі системи демонструють неспроможність швидко адаптуватися до зростаючих вимог щодо обробки великих обсягів даних та інтеграції складних алгоритмів машинного навчання.

Сучасні e-commerce платформи стикаються з необхідністю одночасної обробки мільйонів товарних позицій, інтеграції з численними зовнішніми сервісами та персоналізації цінових пропозицій [1]. Монолітні архітектури створюють значні труднощі для реалізації такої функціональності через тісне зв'язування компонентів та централізовану обробку даних.

Проблеми утворюються при впровадженні алгоритмів машинного навчання, які потребують постійного експериментування, A/B тестування та швидкого розгортання нових моделей [2]. Монолітна архітектура не забезпечує необхідної гнучкості для таких операцій, оскільки будь-які зміни вимагають перезапуску всієї системи.

І додатковою проблемою є експоненційне зростання складності підтримки монолітних систем. Збільшення кодової бази призводить до ситуації, коли навіть незначні модифікації можуть мати непередбачувані наслідки для інших компонентів системи. У контексті динамічного ціноутворення такі ризики є неприйнятними.

Основна частина

Провівши аналіз існуючих рішень для динамічного ціноутворення в e-commerce показало, що значна частина платформ все ще використовує застарілі архітектурні підходи. Навіть великі гравці ринку часто покладаються на системи, розроблені 10-15 років тому, що створює серйозні обмеження для впровадження сучасних технологій та методів обробки даних. Основні проблеми централізованих систем ціноутворення:

Технічні обмеження:

- Неможливість незалежного масштабування окремих компонентів системи
- Складність інтеграції нових алгоритмів машинного навчання без зупинки всієї системи
- Обмежена можливість горизонтального масштабування при зростанні навантаження
- Високий ризик каскадних відмов при збоях в одному з компонентів

Операційні виклики:

- Довгі цикли розробки та тестування через взаємозалежність компонентів
- Складність паралельної роботи різних команд розробників
- Проблеми з відновленням після збоїв та забезпеченням високої доступності
- Неефективне використання ресурсів через неможливість точкового масштабування

Щоб вирішити зазначені проблеми було запропоновано архітектурне рішення на основі мікросервісного підходу. Ключовою ідеєю є декомпозиція монолітної системи на незалежні сервіси, кожен з яких відповідає за конкретну бізнес-функцію. Порівняння архітектурних підходів наведено на рисунку 1.



Рисунок 1 — Порівняння монолітної та мікросервісної архітектур

Архітектурні принципи декомпозиції системи

Одним з найбільш ефективних підходів до декомпозиції є аналіз потоків даних та бізнес-логіки системи. У доповіді “From Monolith to Microservices: A Dataflow-Driven Approach” [4] описано що демпозиця відіграє вирішальну роль у розробці dataflow-driven алгоритму, який дозволяє виділити раціональні та об'єктивні кандидати на мікросервіси через аналіз операцій та їх вихідних даних. Цей підхід особливо ефективний для систем ціноутворення, де потоки даних чітко визначені. Ключовими архітектурними принципами при цьому є:

Принцип єдиної відповідальності (Single Responsibility Principle) - кожен мікросервіс відповідає за одну бізнес-функцію. У системах ціноутворення це означає виділення окремих сервісів для управління користувачами, каталогу товарів, ML-алгоритмів та аналітики.

Принцип автономності сервісів - мікросервіси повинні мати власні бази даних та бути здатними функціонувати незалежно. Це забезпечує відмовостійкість та можливість незалежного розгортання.

Принцип слабкого зв'язування (Loose Coupling) - взаємодія між сервісами здійснюється через добре визначені API, що мінімізує залежності та спрощує еволюцію системи.

Knoche та Hasselbring [5] підкреслюють важливість архітектурного підходу "Strangler Fig Pattern" при модернізації застарілих систем. Цей патерн дозволяє поступово замінювати функціональність монолітної системи новими мікросервісами без зупинки роботи. Детальний план міграції представлено на рисунку 2.



Рисунок 2 — Поетапна міграція до мікросервісної архітектури

Архітектурні патерни для систем ціноутворення

Database per Service Pattern [2] - кожен мікросервіс має власну базу даних, оптимізовану під його потреби. Для системи ціноутворення це означає використання PostgreSQL для транзакційних даних, TimescaleDB для часових рядів цін та Redis для кешування, що відповідає принципам архітектурних патернів для Python додатків [6].

API Gateway Pattern - централізована точка входу, що забезпечує маршрутизацію запитів, аутентифікацію, rate limiting та моніторинг. Критично важливо для систем ціноутворення через необхідність контролю доступу до цінової інформації.

Event Sourcing Pattern - зберігання історії всіх змін цін як послідовності подій. Це забезпечує повну аудованість та можливість відтворення стану системи на будь-який момент часу.

Порівняльний аналіз архітектурних підходів

Характеристика	Монолітна архітектура	Мікросервісна архітектура	Покращення
Масштабування	Вертикальне, всієї системи	Горизонтальне, окремих сервісів	Значне зниження витрат [1]
Час розгортання	Довготривалий процес	Швидке розгортання сервісів	Суттєве прискорення [2]
Відновлення після збоїв	Повна зупинка системи	Ізольовані збої	Підвищення надійності [1]
Розробка нових функцій	Послідовна, з блокуваннями	Паралельна, незалежна	Покращення продуктивності команд [6]

Архітектурні альтернативи для масштабування систем ціноутворення

Аналізуючи існуючі архітектурні підходи до вирішення проблем масштабування показують еволюцію від централізованих до розподілених рішень:

Вертикальне масштабування (Scale-Up Architecture) - збільшення потужності серверного обладнання з використанням shared-memory архітектури. Архітектурні обмеження включають memory bottleneck, single point of failure та експоненційне зростання вартості при досягненні апаратних лімітів.

Горизонтальне масштабування монолітів (Scale-Out Monolith) - реплікація всієї системи з використанням load balancer та shared database архітектури. Архітектурні проблеми: database становиться вузьким місцем, складність синхронізації стану між інстансами, неефективне використання ресурсів через реплікацію невикористаних компонентів.

Сервіс-орієнтована архітектура (SOA) - архітектурний стиль з Enterprise Service Bus (ESB) як центральним компонентом. Використовує SOAP/XML протоколи та централізовану оркестрацію сервісів. Архітектурні недоліки: ESB як single point of failure, складність управління версіями контрактів, overhead від XML processing.

Мікросервісна архітектура - повністю розподілена архітектура з децентралізованим управлінням даними та хореографією замість оркестрації. Використовує lightweight протоколи (HTTP/REST, gRPC), асинхронну комунікацію через message brokers та архітектурний принцип "smart endpoints, dumb pipes". Архітектурні виклики: distributed transactions, eventual consistency, network latency та складність debugging розподілених систем.

Кожен з підходів має свої переваги та недоліки, проте для систем динамічного ціноутворення з високими вимогами до швидкості реакції та необхідністю інтеграції ML-алгоритмів найбільш перспективним є мікросервісний підхід.

Висновки

Поточне дослідження демонструє, що наразі традиційні системи ціноутворення не здатні ефективно справлятися з вимогами до масштабованості та продуктивності. Особливо це проявляється при зростанні навантаження на e-commerce платформи, коли система починає демонструвати критичні проблеми з продуктивністю.

Важливо розуміти, що мікросервісна архітектура не є універсальним рішенням всіх проблем. Вона вимагає ретельного планування, глибокого розуміння бізнес-процесів та поетапного впровадження. Однак переваги у такого підходу є очевидними.

Головною перевагою мікросервісної архітектури є можливість незалежного масштабування окремих компонентів системи, що означає, що ресурсоємні ML-алгоритми можуть масштабуватися незалежно від стабільно працюючих сервісів управління користувачами, що забезпечує оптимальне використання обчислювальних ресурсів.

У системі динамічного ціноутворення це особливо критично, оскільки навіть короткочасні збої

можуть призвести до значних фінансових втрат і до прикладу досвід впровадження мікросервісної архітектури підтверджує ефективність поетапного підходу до міграції. Кількісні показники покращення представлені на рисунку 3.

Але і мікросервісна архітектура створює нові технічні виклики, які потребують спеціальних підходів до вирішення, до прикладу управління розподіленими транзакціями вимагає використання складних патернів, таких як Saga або Two-Phase Commit, що значно ускладнює архітектуру системи.

Основною проблемою є забезпечення консистентності даних у розподіленому середовищі що на відміну від монолітних систем, де транзакційність забезпечується автоматично, мікросервіси вимагають прийняття концепції eventual consistency. Для систем ціноутворення, де точність даних є критично важливою, це створює додаткові архітектурні складності.

Перспективні архітектурні напрямки

Подальший розвиток архітектури систем ціноутворення спрямований на впровадження гібридних підходів, що поєднують переваги різних архітектурних стилів. Зокрема, перспективною є інтеграція serverless архітектури для обробки пікових навантажень, що дозволяє автоматично масштабувати систему під час періодів високої активності без постійних витрат на ресурси.

Важливою тенденцією є розвиток service mesh архітектур, які забезпечують централізоване управління міжсервісною комунікацією, моніторингом та безпекою. Використання event-driven архітектури з Apache Kafka для real-time обробки цінових подій відкриває нові можливості для створення високореактивних систем ціноутворення.



Рисунок 3 — Порівняльний аналіз ключових метрик продуктивності

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Newman S. Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems. 2nd Edition. O'Reilly Media, 2021. 616 p.
2. Taibi D., Lenarduzzi V., Pahl C. Architectural patterns for microservices: a systematic mapping study. Information and Software Technology. 2020. Vol. 118. P. 106221.
3. Bucchiarone A., Dragoni N., Dustdar S., Larsen S.T., Mazzara M. From monolithic to microservices: An experience report from the banking domain. IEEE Access. 2022. Vol. 10. P. 25612-25628.
4. Chen R., Li S., Li Z. From Monolith to Microservices: A Dataflow-Driven Approach. IEEE Transactions on Services Computing. 2021. Vol. 14. No. 6. P. 1466-1479.
5. Knoche H., Hasselbring W. Using Microservices for Legacy Software Modernization. IEEE Software. 2020. Vol. 37. No. 3. P. 44-49.
6. Percival H., Gregory B. Architecture Patterns with Python: Enabling Test-Driven Development, Domain-Driven Design, and Event-Driven Microservices. O'Reilly Media, 2020. 304 p.

Захарченко Сергій Михайлович — к.т.н., професор, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: zakharchenko.sergii@vntu.edu.ua

Сеник Юрій Олександрович — студент групи 2КІ-24м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: redstone.yuri@gmail.com

Zakharchenko Serhii Mykhailovych — Candidate of Technical Sciences, Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: zakharchenko.sergii@vntu.edu.ua

Senyk Yuriy Oleksandrovych — student of group 2KI-24m, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: redstone.yuri@gmail.com

УДК 004.932

К. Я. Поташна
І.С. Колесник
В.В. Циркун

ОГЛЯД І ПОРІВНЯННЯ TENSORFLOW ТА PYTORCH ДЛЯ РОБОТИ З ВІЗУАЛЬНИМИ ДАНИМИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У дослідженні проведено аналіз функціонування бібліотек TensorFlow та PyTorch у контексті обробки зображень та використання комп'ютерного зору. Розглянуто переваги та недоліки цих бібліотек, їхні функціональні можливості, інтеграційні опції та сфери застосування. На основі порівняння зроблено висновок, яка з вищевказаних технологій більш доцільна для наукових досліджень та промислових проєктів у сфері обробки візуальних даних.

Ключові слова: *TensorFlow, PyTorch, TorchVision, нейронні мережі, обробка зображень, комп'ютерний зір, глибоке навчання, машинне навчання, прототипування моделей, масштабовані обчислення*.

Abstract

The paper analyzes the TensorFlow and PyTorch libraries in the context of image processing and computer vision. The advantages and disadvantages of these libraries, their functionality, integration options, and areas of application are considered. Based on the comparison, a conclusion is made as to which of the technologies is more appropriate for scientific research and industrial projects in the field of visual data processing.

Keywords: *TensorFlow, PyTorch, TorchVision, neural networks, image processing, computer vision, deep learning, machine learning, model prototyping, scalable computing*

Вступ

Одним із напрямків доцільного та актуального використання штучного інтелекту є обробка зображень із застосуванням комп'ютерного зору. Використання при цьому нейронних мереж дозволяє ефективно вирішувати складні завдання, зокрема, класифікація об'єктів на зображеннях, сегментація сцени, виявлення та відстеження об'єктів, розпізнавання облич та жестів, а також автоматичне створення описів візуального контенту.

Бібліотеки TensorFlow і PyTorch надають широкий набір алгоритмів, готові архітектури нейронних мереж та інтерфейси для роботи з даними, що робить їх ключовими інструментами для дослідників та розробників. Вони інтегруються з іншими науковими та обчислювальними модулями, такими як NumPy, SciPy, Matplotlib і Pandas, що дозволяє обробляти великі обсяги візуальної інформації швидко та ефективно.

Мета дослідження полягає у проведенні порівняльного аналізу TensorFlow і PyTorch у контексті обробки зображень, визначенні їхніх переваг та обмежень, а також оцінці, яка технологія більш доцільна для наукових досліджень і промислових застосувань.

Основна частина

TensorFlow і PyTorch — це потужні фреймворки глибокого навчання, що забезпечують засоби для побудови, навчання та розгортання нейронних мереж. Вони широко застосовуються у сфері застосування комп'ютерного зору, зокрема для аналізу медичних знімків, автономних транспортних систем, відеоспостереження, робототехніки, а також у проєктах доповненої та віртуальної реальності.

Обидві бібліотеки підтримують різноманітні архітектури нейронних мереж: згорткові нейронні мережі (CNN), рекурентні мережі (RNN) та LSTM, трансформери для задач високоточних сегментацій та класифікацій, що дозволяє працювати з різними типами візуальних даних і складними наборами зображень.

TensorFlow, розроблений компанією Google, орієнтований на створення масштабованих рішень для продакшн-середовищ. Він оптимізований для роботи на GPU та TPU, що дозволяє прискорювати навчання великих моделей і ефективно використовувати ресурси обчислювальної інфраструктури. PyTorch, створений Facebook AI Research, відзначається гнучкістю та зручністю для наукових досліджень і прототипування завдяки динамічному графу обчислень, який дозволяє змінювати структуру нейронної мережі під час навчання без додаткових налаштувань.

Обидва фреймворки мають активну спільноту користувачів, відповідно регламентовані API та численні навчальні ресурси. Це дозволяє використовувати їх непрофесійним користувачам та застосовувати у проєктах будь-якого масштабу. Їх застосування залежить від специфіки проєкту: TensorFlow підходить для великих виробничих систем та впровадження на різні платформи, тоді як PyTorch більше орієнтований на наукові дослідження та швидке прототипування.

TensorFlow відзначається високою продуктивністю та добре масштабується на великих обчислювальних системах, що дозволяє працювати з великими наборами даних і складними нейронними мережами. Підтримка розподіленого навчання на GPU та TPU дозволяє швидко навчати великі моделі і ефективно використовувати ресурси дата-центрів.

TensorFlow також підтримує мобільні та веб-платформи: через TensorFlow Lite можна запускати моделі на смартфонах і планшетах, а через TensorFlow.js — прямо в браузері. Це робить його універсальним інструментом для розробки додатків з машинним навчанням на різних пристроях.

Фреймворк має великі можливості для розробки, навчання та розгортання моделей. Є готові архітектури та попередньо навчені моделі (наприклад, ResNet, MobileNet), а також інструменти для візуалізації процесу навчання і оцінки результатів. Це спрощує роботу з новими завданнями та прискорює розробку.

Серед недоліків TensorFlow можна виділити складніший синтаксис і криву навчання, схожу на криву показникової функції з основою більшою за 1 для починаючих користувачів**.** Для швидкого експериментування та прототипування може знадобитися більше часу порівняно з PyTorch, особливо якщо потрібно змінювати структуру мережі або працювати з нестандартними моделями.

Бібліотека TensorFlow містить кілька великих груп модулів, кожна з яких відповідає за певний аспект роботи з нейронними мережами та обробкою даних.

Є модулі високого рівня, які спрощують побудову, навчання та тестування нейронних мереж. Вони дозволяють швидко створювати різні архітектури, підключати шари, задавати функції втрат та оптимізатори без детального занурення у низькорівневі обчислення.

Інша група модулів призначена для роботи з даними: завантаження великих наборів даних, їх підготовка, нормалізація, батчування та аугментація. Це дозволяє ефективно обробляти інформацію перед подачею її в модель.

Також є модулі для низькорівневих операцій нейронних мереж — вони надають доступ до базових функцій обчислень, таких як активації, згортки та пулінг, що дозволяє створювати кастомні моделі або оптимізувати існуючі.

TensorFlow включає компоненти для організації процесу навчання, управління оптимізаторами, збереження та відновлення моделей, а також для перетворення моделей у формат, який можна запускати на мобільних пристроях або в браузері.

Крім того, є модулі для прискорення обчислень і оптимізації виконання моделей на великих обчислювальних системах, що дозволяє працювати з великими об’ємами інформації більш ефективною.

PyTorch вирізняється простотою у використанні та великою гнучкістю завдяки динамічному графу обчислень. Це означає, що структуру нейронної мережі можна змінювати «на льоту» під час виконання коду, що особливо зручно для дослідницьких експериментів та швидкого створення нових моделей. Такий підхід дозволяє легко тестувати різні архітектури, модифікувати шари та налаштовувати процес навчання без складних обмежень.

PyTorch має добре продуманий модуль для роботи з комп’ютерним зором, який включає готові набори даних, попередньо навчені моделі та інструменти для обробки і трансформації зображень. Це значно спрощує підготовку даних та прискорює розробку моделей для задач розпізнавання об’єктів, класифікації чи сегментації зображень.

Серед недоліків варто зазначити, що PyTorch менш оптимізований для великих промислових систем і масштабованих обчислень порівняно з TensorFlow. Також його підтримка мобільних та веб-

платформ обмежена, тому для впровадження моделей у продакшн може знадобитися додаткове доопрацювання та інтеграція з іншими бібліотеками або інструментами.

Модулі PyTorch надають різноманітні інструменти для роботи з нейронними мережами, обробкою даних із застосуванням комп'ютерного зору. Вони дозволяють створювати та навчати моделі, виконувати обчислення з використанням тензорів, реалізовувати оптимізатори та функції втрат для навчання мереж. Крім того, модулі забезпечують зручні інструменти для підготовки та трансформації даних, роботу з готовими наборами даних і попередньо навченими моделями, що полегшує експерименти та прискорює розробку рішень для задач класифікації, сегментації та ідентифікації об'єктів.

Модулі також включають засоби для роботи з графом обчислень, що дозволяє гнучко керувати процесом навчання та тестування моделей. Додатково є підтримка інструментів для візуалізації результатів, моніторингу навчання та інтеграції моделей у різні середовища розгортання. Усі ці модулі роблять PyTorch зручним та потужним інструментом для наукових досліджень та розробки прикладних рішень у сфері штучного інтелекту.

Висновки

TensorFlow є потужним фреймворком для створення масштабованих нейронних мереж, оптимізованим для роботи на великих обчислювальних системах і підтримки мобільних та веб-платформ. Його попередньо навчені моделі дозволяють ефективно розробляти складні моделі промислових систем і додатків. PyTorch, завдяки динамічному графу обчислень, простоті використання та готовим модулям для роботи з комп'ютерним зором, підходить для наукових досліджень і швидкого прототипування. Він зручний для експериментів з різними архітектурами нейронних мереж, але менш оптимізований для масштабованих виробничих рішень. Вибір між TensorFlow та PyTorch залежить від завдань: TensorFlow доцільніше використовувати у великих промислових проєктах і мобільних застосунках, тоді як PyTorch ефективніший для дослідницьких експериментів та навчання нових моделей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Інтелектуальний аналіз даних та машинне навчання. Частина 1. Базові методи та засоби аналізу даних / Я. В. Іванчук, В. І. Месюра, А. А. Яровий, О. Д. Манжілевський – Вінниця : ВНТУ, 2021. – 69 с.
2. TensorFlow: Official Documentation [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.tensorflow.org/
3. PyTorch: Official Documentation [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://pytorch.org/
4. TorchVision: Tools for Computer Vision [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://pytorch.org/vision/stable/index.html

Поташна Каріна Ярославівна – студент групи 1КІ-24м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: p.karina5555@gmail.com

Колесник Ірина Сергіївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки Вінницького національного технічного університету, Вінниця.

Циркун Владислав Вікторович, аспірант кафедри обчислювальної техніки, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Potashna Karina Yaroslavivna – student of group 1KI-24m, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: p.karina5555@gmail.com

Kolesnyk Iryna Serhiivna – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Tsyrkun Vladyslav V., graduate student of computer technique department, Vinnytsia National Technical University Vinnytsia, Ukraine.

УДК 004.6

О. Л. Павліна
О. В. Сілагін

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОНТОЛОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ БАЗИ ЗНАНЬ «РЕСТОРАН»

Вінницький національний технічний університет

Анотація
В наш час важливим є підвищення ефективності управління в ресторанній сфері. Великі обсяги даних про клієнтів, замовлення та продукти часто залишаються необробленими, що ускладнює прийняття рішень. Саме тому для розв'язання цієї проблеми запропоновано інформаційну технологію на основі онтологічної бази знань, яка дозволить структурувати інформацію та виявляти приховані закономірності. Система зможе надавати інтелектуальні рекомендації для персоналу та відвідувачів, оптимізуючи процеси та покращуючи якість обслуговування.
Ключові слова: онтологія, база знань, ресторан, інформаційна технологія.

Abstract
Nowadays, it is important to increase the management efficiency in the restaurant industry. Large volumes of data about customers, orders, and products often remain unprocessed, which complicates decision-making. That is why, to solve this problem, an information technology based on an ontological knowledge base is proposed, which will allow structuring information and identifying hidden patterns. The system will be able to provide intelligent recommendations for staff and visitors, optimizing processes and improving the quality of service.
Keywords: ontology, knowledge base, restaurant, information technology.

Вступ

Ефективне управління рестораном у короткі терміни та з урахуванням індивідуальних потреб клієнтів можливе за допомогою інтелектуальних інформаційних систем. Зазвичай традиційні системи обліку зберігають дані, але не дозволяють робити глибокий аналіз (наприклад, автоматично пропонувати страви клієнтам з алергією або рекомендувати вина до обраних страв). Інформаційна технологія на основі онтології робить це швидше, а головне – надає значно ширші аналітичні можливості для адміністрації [1].

Звісно, існують аналоги CRM-систем для ресторанів, проте вони зазвичай не мають гнучкої моделі знань і не можуть робити логічні висновки на основі семантичних зв'язків між даними. Тож була обрана стратегія розробки спеціалізованої технології, яка буде глибоко розуміти предметну область ресторану, дозволяючи виявляти нові знання та закономірності.

Отже, розробка такої інформаційної технології є доцільною та навіть необхідною в наш час для підвищення конкурентоспроможності закладів харчування.

Розробка комплексу

Основою комплексу є онтологія предметної області «Ресторан», розроблена в середовищі Protégé [2]. Це потужний візуальний редактор онтологій, який дозволяє створювати та редагувати модель знань без необхідності написання коду. В рамках Protégé було виконано наступні кроки:

Створення ієрархії класів: визначено основні поняття предметної області та їх підпорядкування (наприклад, `Страви` -> `ГарячіСтрави` -> `Супи`; `Інгредієнти` -> `М'ясо`, `Овочі`, `Алергени`).

Визначення властивостей: створено об'єктні властивості для опису відношень між класами (`складаєтьсяЗ`, `пасуєДо`, `міститьАлерген`) та властивості даних для задання атрибутів (`ціна`, `калорійність`, `часПриготування`).

Формалізація правил та обмежень: за допомогою мови OWL (Web Ontology Language), інтегрова-

ної в Protégé, були задані логічні аксіоми [3]. Наприклад, встановлено правило, що якщо страва `складаєтьсяЗ` інгредієнта, який є членом класу `Алергени`, то ця страва автоматично класифікується як `АлергеннаСтрава`.

Логічне виведення: безпосередньо в середовищі Protégé, за допомогою вбудованого резонера (наприклад, HermiT), було перевірено онтологію на логічну несуперечливість та виконано первинний вивід нових знань на основі закладених фактів і правил.

Програмна частина комплексу є додатком, який використовує розроблену в Protégé онтологію як свою базу знань. Ця частина реалізована мовою програмування Python з використанням спеціалізованих бібліотек (наприклад, Owlready2) для завантаження онтології та роботи з нею. Програмний додаток надає користувацький інтерфейс для виконання запитів до бази знань мовою SPARQL, що дозволяє отримувати відповіді на складні питання: "знайти всі безлактозні страви з курки вартістю до 200 гривень" або "запропонувати червоне сухе вино, яке пасує до стейку".

Висновки

На основі аналізу сучасних вимог до ресторанного бізнесу встановлено, що розробка інформаційної технології онтологічного моделювання є актуальною та має велике практичне значення. Така розробка допоможе глибше аналізувати діяльність закладу, персоналізувати обслуговування та оптимізувати внутрішні процеси. Вона може бути основою для подальшого удосконалення або розробки інших інтелектуальних систем у сфері гостинності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Онтологія (інформатика) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Онтологія_(інформатика)
2. Protégé [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://protege.stanford.edu/
3. OWL Web Ontology Language [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.w3.org/OWL/

Павліна Олексій Леонідович — студент групи 2КН-24м, кафедри комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, електронна адреса: pavlina1337@gmail.com.

Сілагін Олексій Віталійович — канд. техн. наук, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет

Pavlina Oleksiy Leonidovych — student of group 2KN-24m, Department of Computer Science, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: pavlina1337@gmail.com.

Silagin Oleksiy Vitaliyovych — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Computer Science, Vinnytsia National Technical University.

УДК 004.738.5

Григоренко Д.П.
Ткаченко О.М.

АДАПТИВНЕ КЕШУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНІХ ВЕБПЛАТФОРМ МІКРОБЛОГІНГОВОГО ТИПУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто підхід до підвищення ефективності освітніх веб-платформ мікроблогінгового типу за допомогою адаптивного кешування даних. Запропоновано метод AADCache, що враховує поведінкові особливості користувачів і динаміку навантаження системи. Такий підхід забезпечує зменшення часу відповіді та стабільність роботи платформи в умовах інтенсивної активності.

Ключові слова: адаптивне кешування, вебплатформа, мікроблогінг, продуктивність системи, поведінкове моделювання.

Abstracts

The paper presents an approach to improving the efficiency of educational microblogging-type web platforms through adaptive data caching. The proposed AADCache method considers user behavior patterns and system load dynamics, providing reduced response time and stable platform performance under high activity conditions.

Keywords: adaptive caching, web platform, microblogging, system performance, behavioral modeling.

Вступ

У сучасних освітніх веб-платформах мікроблогінгового типу продуктивність системи безпосередньо залежить від швидкості обробки користувацьких запитів. Зі зростанням кількості активних користувачів збільшується навантаження на сервер та базу даних, що призводить до затримок у відповіді та зниження якості взаємодії з платформою. Традиційні методи кешування, такі як LRU чи LFU, частково вирішують цю проблему, проте не враховують динамічні зміни в поведінці користувачів і не здатні адаптуватися до різних типів навантажень [1].

Для підвищення ефективності обробки запитів запропоновано метод AADCache (Adaptive Access-Driven Cache), який поєднує класичні принципи кешування з адаптивними механізмами аналізу поведінкових патернів користувачів. Такий підхід дозволяє зменшити кількість звернень до бази даних, скоротити час відповіді системи та забезпечити стабільну роботу платформи навіть за умов високої інтенсивності запитів.

Аналіз існуючих методів кешування

Кешування є одним із ключових засобів підвищення продуктивності веб-додатків, особливо у платформах, де одночасно працює велика кількість користувачів. Освітні веб-системи мікроблогінгового типу характеризуються активною взаємодією – створенням коротких публікацій, коментарів, оцінок, обміном повідомленнями. Такі процеси створюють значне навантаження на базу даних, що потребує ефективного керування збереженням та повторним використанням даних.

Найпоширенішими підходами до кешування є алгоритми LRU (Least Recently Used), LFU (Least Frequently Used) та FIFO (First In – First Out). Алгоритм LRU видаляє найдавніше використані елементи, забезпечуючи ефективність у стабільних умовах. LFU зберігає дані, до яких найчастіше звертаються, тоді як FIFO працює за принципом черги, видаляючи елементи в порядку їх додавання, не враховуючи частоту чи контекст запитів.

Попри ефективність у традиційних системах, зазначені алгоритми мають обмеження при роботі з динамічними освітніми платформами. Вони не враховують поведінкові патерни користувачів, тип контенту чи зміни активності впродовж доби. Наприклад, у мікроблогінгових системах популярність окремих повідомлень або тегів може змінюватися залежно від часу чи подій у навчальному процесі, що робить статичні політики кешування малоефективними.

Тому для таких систем актуальним є впровадження адаптивних методів кешування, які здатні динамічно змінювати політику оновлення та зберігання даних відповідно до поведінки користувачів і поточного навантаження. Це дозволяє підтримувати високу швидкодію освітніх мікроблогінгових платформ та забезпечувати стабільний користувацький досвід навіть у періоди пікової активності.

Розроблений метод AADCache

Запропонований метод AADCache (Adaptive Access-Driven Cache) реалізує адаптивний підхід до кешування даних у веб-платформах освітнього мікроблогінгового типу. На відміну від традиційних алгоритмів, він враховує не лише частоту та давність звернень, а й поведінкові особливості користувачів, що взаємодіють із контентом системи. Такий підхід дозволяє більш точно визначати, які об'єкти слід зберігати у кеші, щоб забезпечити швидкий доступ до найактуальніших даних.

Кожен об'єкт у системі отримує індекс доступності (AccessScore), що розраховується за формулою 1:

$$\text{AccessScore} = \alpha \times \text{Freq} + \beta \times \text{Recency} + \gamma \times \text{PatternScore}, \qquad (1)$$

де *Freq* – частота звернень до об'єкта, *Recency* – час останнього доступу, *PatternScore* – коефіцієнт схожості поточного звернення до типових шаблонів поведінки користувачів, а α, β, γ – вагові коефіцієнти, які змінюються динамічно залежно від навантаження системи.

Теоретичною основою методу є поєднання статистичного аналізу доступів з поведінковим моделюванням користувача. Система формує профілі активності, що дозволяють оцінювати імовірність повторного звернення до даних. Це створює адаптивний контур керування кешем, який здатний автоматично змінювати вагові коефіцієнти у відповідь на зміну характеру трафіку.

У середовищі освітнього мікроблогінгу поведінковий коефіцієнт набуває особливої ролі: він відображає навчальні цикли користувачів, типи взаємодії та інтенсивність обговорень. Таким чином, AADCache працює не лише з даними, а й із контекстом, у якому ці дані використовуються. Це підвищує точність прогнозування запитів і робить систему більш "розумною" у прийнятті рішень про збереження чи оновлення даних.

Метод AADCache може розглядатися як науково обґрунтована модель адаптивного управління інформаційними ресурсами, яка поєднує принципи обчислювального інтелекту та оптимізації даних у динамічних освітніх середовищах.

Теоретичні засади адаптивного кешування

Адаптивне кешування у веб-платформах освітнього мікроблогінгового типу розглядається як процес динамічної оптимізації даних, що ґрунтується на зворотному зв'язку між системою та користувачем. Основу підходу становить взаємодія двох середовищ — поведінкового (моделі дій користувача) та інформаційного (структури збереження даних), які утворюють замкнений цикл самоналаштування.

Теоретична модель методу AADCache спирається на принципи статистичного моделювання та адаптації параметрів у часі. Вагові коефіцієнти α, β, γ, що визначають значущість факторів частоти, давності та поведінкової релевантності, розглядаються як змінні функції, які еволюціонують під впливом зовнішніх умов навантаження системи. Такий підхід дає змогу формалізувати процес прийняття рішень у кеші як задачу мінімізації середнього часу доступу при обмежених ресурсах пам'яті.

Модель AADCache відображає властивості адаптивних систем — вона здатна змінювати власні параметри відповідно до статистики запитів, утримуючи оптимальний баланс між актуальністю та стабільністю збережених даних. У контексті освітнього мікроблогінгу така поведінка системи забезпечує узгодження між швидкістю доступу до навчальної інформації та закономірностями активності користувачів.

Оцінка ефективності адаптивного кешування

Дослідження ефективності адаптивного кешування у веб-платформах освітнього мікроблогінгового типу спрямовується на виявлення взаємозв'язку між поведінковими характеристиками користувачів та параметрами продуктивності системи [2]. У процесі дослідження увага зосереджується не лише на часових затримках чи кількості звернень до бази даних, а й на закономірностях повторюваності доступу до інформаційних об'єктів, що формуються внаслідок навчальної активності користувачів.

Планується здійснити аналітичне моделювання роботи системи за різних типів навантаження, визначити умови, за яких адаптивна модель кешування демонструє найбільшу ефективність. Порівняння з класичними алгоритмами LRU та LFU дозволить окреслити переваги поведінково-орієнтованого підходу, зокрема у контексті стабільності часу відповіді та стійкості системи до пікової активності.

Особлива увага приділяється ролі поведінкового коефіцієнта PatternScore у формуванні динамічних закономірностей доступу. Дослідження передбачає встановлення, як зміна цього параметра впливає на точність прогнозування повторних звернень і, відповідно, на ефективність кешування. Очікується, що результати аналітичних спостережень дадуть змогу сформулювати узагальнені принципи адаптивного керування кешем для веб-систем освітнього призначення.

Висновки

Проведене дослідження окреслює наукові засади створення адаптивних методів кешування для освітніх веб-платформ мікроблогінгового типу. Використання поведінкових характеристик користувачів як чинника впливу на політику зберігання даних відкриває нові можливості для підвищення ефективності інформаційних систем.

Запропонований підхід формує підґрунтя для подальшої розробки моделей інтелектуального керування кешем, здатних до самонавчання та адаптації до змінних умов функціонування. Очікується, що подальші дослідження у цьому напрямку сприятимуть розвитку теорії оптимізації обробки даних у системах дистанційного навчання та електронного освітнього середовища загалом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Zhang L., Floyd S., Jacobson V. Adaptive Web Caching: Towards a New Global Caching Architecture. – UCLA Computer Science Department, 1998.
2. Mertz J., Nunes I. *Understanding Application-level Caching in Web Applications.* – arXiv preprint, 2020.

Григоренко Дмитро Петрович – студент групи 1ПІ-24м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: dima.grugorenko28@gmail.com

Ткаченко Олександр Миколайович – доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: alextk1960@gmail.com

Grigorenko Dmytro Petrovych – student of group 1PI-24m, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dima.grugorenko28@gmail.com

Tkachenko Oleksandr Mykolaiovych – Assistant Professor of the Computer Techniques Chair, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: alextk1960@gmail.com

УДК 004.9

Н. Р. Атаманюк
С.В. Богомолов

МЕТОД ТА ЗАСОБИ МОНІТОРИНГУ IoT-ПРИСТРОЇВ У ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ІЗ ВИЯВЛЕННЯМ ВІДМОВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто метод та програмний засіб моніторингу доступності IoT-пристроїв у локальних мережах для своєчасного виявлення відмов. Запропонований підхід базується на гібридній L3-діагностиці, що включає періодичну відправку ICMP-запитів для аналізу втрати пакетів (loss) та затримки (latency), а також механізм фіксації відмов з порогом очікування. Розроблено архітектуру рішення у вигляді настільного (desktop) застосунку на Python, що автоматично визначає параметри поточної мережі та дозволяє користувачеві в режимі реального часу відстежувати статус пристроїв, ідентифікувати їх, візуалізувати історію стану на графіках та отримувати оперативні сповіщення у журналі відмов. Це підвищує надійність функціонування "розумної" мережі завдяки комплексній та швидкій діагностиці.

Ключові слова: *IoT, моніторинг, локальна мережа, виявлення відмов, настільний застосунок, ICMP, Scapy, L3-моніторинг, деградація каналу.*

Abstract

The paper considers the method and software tools for monitoring the availability of IoT devices in local networks for timely failure detection. The proposed approach is based on a hybrid L3 diagnostics, which includes periodic ICMP requests to analyze packet loss and latency, as well as a failure detection mechanism with a waiting threshold. A solution architecture has been developed in the form of a desktop application (Python), which automatically detects current network parameters and allows the user to monitor the status of connected devices in real-time, identify them, visualize status history on charts, and receive operational notifications in a failure log. This enhances the operational reliability of the "smart" network due to comprehensive and fast diagnostics.

Keywords*: IoT, monitoring, local network, failure detection, desktop application, ICMP, Scapy, L3 monitoring, channel degradation.*

Вступ

У сучасних умовах стрімкого розвитку технологій та експоненціального зростання кількості пристроїв, підключених до мережі Інтернет, концепція Інтернету речей (IoT) набуває все більшого поширення. IoT-системи стали невід'ємною частиною різноманітних сфер... (Текст збігається)... Це зумовлює необхідність розробки простих, локалізованих та доступних засобів, сфокусованих на базових, але критично важливих параметрах — доступності пристрою в мережі.

Актуальним напрямом є створення методу та програмних засобів моніторингу, реалізованих у вигляді настільного (desktop) застосунку, які забезпечують автоматичне виявлення відмов з'єднання пристроїв, підключених до того ж маршрутизатора, і формування оповіщень у режимі реального часу. Розроблення подібного локального та незалежного програмного засобу для моніторингу стану IoT-пристроїв є важливим завданням, від ефективного вирішення якого залежить стабільність та керованість сучасної "розумної" інфраструктури.

Результати дослідження

У результаті проведеного дослідження було розроблено прототип настільної системи моніторингу IoT-пристроїв у локальній мережі, яка успішно реалізує запропонований метод виявлення L3-відмов. Програмний засіб, розроблений на мові Python з використанням бібліотек Scapy, psutil та CustomTkinter, автоматично визначає параметри поточної мережі (IP-адресу та маску) для ініціалізації сканування, що дозволяє йому працювати в різних мережевих оточеннях без ручного налаштування.

Метод моніторингу ґрунтується на періодичній відправці ICMP-запитів (ping) до всіх виявлених у мережі пристроїв. Це дозволяє класифікувати стан кожного пристрою на основі двох ключових показників: відсотка втрати пакетів та середньої затримки (latency). На основі цих даних пристрій

отримує статус: "Добрий" (стабільний зв'язок), "Середній" (висока затримка) або "Поганий" (втрата пакетів), що є раннім виявленням деградації з'єднання.

Для фіксації повних відмов, система використовує поріг очікування (наприклад, 3 цикли сканування). Якщо пристрій, що раніше був у мережі, не відповідає протягом заданого часу, його відмова реєструється у журналі сповіщень. Для візуалізації історії стану було інтегровано графіки (Matplotlib), а для полегшення ідентифікації — механізм збереження псевдонімів пристроїв у зовнішньому файлі (devices.json). Це дозволяє користувачеві відрізняти, наприклад, "Роутер у вітальні" від "Xiaomi Inc.".

Отримані результати підтвердили доцільність та ефективність використання багаторівневого L3-моніторингу. Запропонований підхід забезпечує збалансованість між точністю детекції, швидкістю оновлення даних та мінімальними ресурсними витратами, що робить його високоефективним для практичного застосування.

Висновки

1. Запропонований метод моніторингу доступності IoT-пристроїв, реалізований як настільний програмний засіб, забезпечує своєчасне виявлення як повних відмов (тайм-аут), так і часткових (деградація каналу, втрата пакетів).
2. Використання ICMP-протоколу (ping) у поєднанні з автоматичним визначенням мережі (через psutil/socket) дозволило створити гнучке рішення, здатне працювати в різних локальних мережах без втручання користувача.
3. Розроблений desktop-інтерфейс (CustomTkinter) та табличне представлення (ttk.Treeview) спрощують процес моніторингу. На відміну від веб-рішень, даний підхід має прямий низькорівневий доступ до мережевих ресурсів (завдяки scapy), необхідний для L3 діагностики.
4. Інтеграція журналу відмов, візуалізації історії (Matplotlib) та механізму псевдонімів надає користувачу повний набір інструментів для діагностики стану мережі.
5. Подальші дослідження слід спрямувати на розширення методу для виявлення відмов рівня L4/L7 (автоматичний моніторинг сервісних портів) та аналіз безпекових аномалій (автоматичне створення "відбитків" пристроїв).

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Chen H., Zhang X. IoT Device Monitoring and Fault Detection. – Journal of Network Systems, 2022.
2. Sharma V., Gupta A. Real-time Monitoring and Failure Prediction in Local Area IoT Networks using Ping-based Diagnostics. – International Conference on Smart Devices and Systems (ICSDS), 2023.
3. Zhu L., Wang J. Low-cost and Lightweight Network Availability Checking for Home IoT Environments. – IEEE Transactions on Consumer Electronics, vol. 68, no. 1, 2022.
4. Smith J., Brown P. A Web-based Tool for Local Network Device Status and Health Reporting. – European Journal of Computer Science and Engineering, 2024.
5. Lee K., Kim D. Performance Evaluation of ICMP-based Monitoring Systems for Heterogeneous IoT Devices in LAN. – Journal of Communications and Networks, vol. 24, no. 5, 2022.

Атаманюк Назар Романович — студент групи 1КІ-24М, факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nazik.igrek@gmail.com

Богомолов Сергій Віталійович, к.т.н., доцент каф. ОТ, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bogomolovsergiy@vntu.edu.ua

Atamaniuk Nazar R. — student of group 1KI-24M, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nazik.igrek@gmail.com

Bohomolov Serhii, PhD, Associate Professor of Computer Engineering, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bogomolovsergiy@vntu.edu.ua

UDC 681.12

O. N. Romaniuk
A.V. Kostenko

THEORETICAL ASPECTS OF DIGITAL LITERACY AMONG OLDER ADULTS

Vinnytsia National Technical University

Abstract

The article examines the aspects of digital literacy among older adults - its significance, features of formation, barriers, and ways of support. It analyzes current research indicating the positive impact of digital competence on the quality of life, health, and social inclusion of older people. Special attention is given to examples of successful educational programs and recommendations for their adaptation to senior age groups.

Keywords: digital literacy; digital inequality; active aging; social inclusion; digital skills; curricula; digital transformation; barriers to digital literacy; motivation to learn; education for older people; cybersecurity; internet access; digital technologies; social isolation; quality of life; psychological barriers; family and volunteer support; digital competence assessment.

Introduction

According to the Pension Fund of Ukraine, as of July 1, 2025, there were approximately 10.3 million registered pensioners in Ukraine, about 2.8 million of whom were over 65. Moreover, it is estimated that the proportion of people aged 65 and over in Ukraine's total population reached about 22% in 2024. These figures illustrate the scale of population aging in Ukraine - the significant number of elderly people poses challenges in the field of digital literacy, as this age group becomes the main target for digital skills development programs.

In modern society, which is increasingly oriented toward digital technologies, the issue of developing digital literacy among older adults gains particular importance.

Digital literacy - the ability to effectively and safely use information and communication technologies - becomes not only useful but necessary to ensure social inclusion, access to services, communication with family, and maintaining an active lifestyle. Research shows that a higher level of digital literacy among older adults is associated with better health, a lower risk of isolation, and an overall higher quality of life.

One of the key problems is that the standards of digital competence and teaching methodologies developed for younger and middle-aged groups often fail to adequately address the needs of older adults. A number of studies analyzing digital literacy assessment tools for older people have found that most of them cover only one or two aspects of competence (such as information/data and communication), while other important components - such as digital content creation or cybersecurity - remain underrepresented. This highlights the need for specialized approaches to teaching and assessing digital literacy for the senior population.

Barriers to developing digital literacy among older people are diverse. They include a lack of experience with technology, physical limitations (vision, motor skills, hearing), cognitive changes, social and cultural attitudes toward old age as a period of technological disengagement, as well as economic and infrastructural obstacles (lack of access to devices or fast internet). A significant psychological barrier also exists - fear of the new, lack of confidence, and anxiety about making mistakes or "using the device incorrectly." Motivation plays a key role here - specifically, understanding the benefits of digital skills and having support from family, peers, or volunteers. Effective educational programs for older adults show a strong impact: they improve not only knowledge and confidence in using digital tools but also stimulate social activity, reduce feelings of isolation, and facilitate the use of online services (healthcare, banking, social services). For example, in one study, a digital literacy program for low-income older adults resulted in positive changes in their self-assessment of digital skills.

Another study identified six strategies that support successful learning: collaborative learning, informal settings, the use of visual aids, a focus on practical and daily applications, allowing sufficient time, and systematic evaluation. Therefore, program development should consider the age-related, physical, and sociocultural characteristics of the audience.

It is also important to highlight the positive impact of digital literacy on the health and quality of life of older adults. Research on a Chinese sample showed that digital literacy improves health through the mechanism of social support: people with higher digital competence have wider social networks, communicate more easily, and thus experience better psychological and physical well-being. Moreover, another study found that active internet and technology use among people aged 50+ is associated with reduced depressive symptoms and higher life satisfaction. This allows us to view digital literacy not only as a skill but as a factor that promotes "active aging" and social integration.

In light of the above, several practical recommendations can be made for program developers and social initiatives:

1. Conduct preliminary assessments of skills, interests, and needs of specific groups of older adults - since a "one-size-fits-all" approach is ineffective.
2. Structure training in modular form, with small steps, lots of practice, repetition, and adaptation of topics to everyday life (communication, health, finances, entertainment).
3. Create a friendly, supportive environment - with mentors or volunteers who understand age-related needs; group sessions can foster social interaction.
4. Use devices and interfaces designed with age in mind: larger fonts, simplified interfaces, audio options, ergonomic headphones, mice, and keyboards that require less fine motor control.
5. Emphasize safety: teach how to recognize scams, choose strong passwords, use backup options, and understand privacy - this is crucial since older adults are more often targeted by cybercriminals.
6. Ensure access to necessary devices and the internet - without this, training will be limited or ineffective. Infrastructural barriers remain significant.

Despite positive trends, challenges remain. Not all programs achieve changes in actual skill levels - some studies note that improved knowledge or confidence does not always translate into real behavioral change or increased technology use. There is also a risk that people with lower education levels or no prior experience with technology may remain on the margins of digital transformation - the effects are uneven and depend on age, education, and place of residence (urban/rural). Therefore, policies and programs should aim to reduce digital inequality, not merely raise the average level.

Conclusions

In conclusion, developing digital literacy among older adults is more than just acquiring a skill - it is a pathway to a more active, socially included, safer, and healthier lifestyle in the digital age. The key factors of success include consideration of age-specific characteristics, individualized approaches, accessibility, and a motivating environment. Programs that meet these criteria can become effective tools for supporting the older generation in the era of digital transformation.

LIST OF REFERENCES

1. Oh S. S., Kim K.-A., Kim M., Oh J., Chu S. H., Choi J. "Measurement of Digital Literacy Among Older Adults: Systematic Review." *Journal of Medical Internet Research*, 2021. DOI:10.2196/26145.

2. "How "basic" is basic digital literacy for older adults? Insights from teaching digital skills to older adults." *Frontiers in Education*, 2023.

3. "Older adults' experiences with using information and communication technologies and ICT support services." *PMC*, 2023.

4. "Effective but sustainable? A case of a digital literacy program for older adults." *Education and Information Technologies*, 2025.

5. "How does digital literacy affect the health status of senior citizens at the micro-level and identifies the mediation mechanism." *BMC Health Services Research*, 2025. "Re-envisioning Digital Equity and Connection Literacy for Older Adults." *North Carolina Medical Journal*, 2022.

6. "Building Digital Literacy Among Older Adults: Best Practices." Report, Social Connectedness Research, 2022.

Anhelina V. Kostenko – student of group 1-PI25b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: angellkostenko@gmail.com;

Scientific advisor: **Oleksandr N. Romanyuk** - Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Software, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.056

М. І. Ткачук
В. В. Лукічов

МЕТОД ДЛЯ ЗАХИСТУ ПАРОЛІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі запропоновано метод безпечного менеджера паролів на основі використання апаратного ключа безпеки YubiKey. Розглянуто переваги застосування фізичного токена для збереження та автозаповнення паролів, що забезпечує високий рівень захисту від несанкціонованого доступу, фішингу та компрометації облікових даних. Описано алгоритм роботи системи, у якій криптографічні операції та автентифікація виконуються безпосередньо на YubiKey, а також окреслено потенційні виклики, пов'язані з інтеграцією апаратного ключа, зручністю використання та масштабованістю.

Ключові слова: YubiKey, менеджер паролів, кібербезпека, апаратна автентифікація, криптографія.

Abstract

The paper proposes a secure password manager method based on the use of the YubiKey hardware security key. It considers the advantages of using a physical token for storing and autofilling passwords, which provides a high level of protection against unauthorized access, phishing, and account compromise. The algorithm of the system, in which cryptographic operations and authentication are performed directly on YubiKey, is described, and potential challenges related to hardware key integration, usability, and scalability are outlined.

Keywords: YubiKey, password manager, cybersecurity, hardware authentication, cryptography.

Вступ

У сучасному цифровому світі кібербезпека є однією з ключових проблем, з якими стикаються користувачі та організації. Зростання кількості онлайн-сервісів та необхідність запам'ятовування великої кількості паролів призводить до використання слабких або повторюваних комбінацій, що значно підвищує ризик компрометації даних. Традиційні менеджери паролів, які зберігають дані у зашифрованому вигляді, проте покладаються лише на програмні методи автентифікації, залишаються вразливими до фішингу, крадіжки майстер-пароля або компрометації пристрою.

Використання апаратних ключів безпеки YubiKey пропонує новий підхід до управління паролями та захисту доступу. YubiKey забезпечує апаратну автентифікацію та криптографічний захист, ізоляцію секретних ключів у фізичному пристрої та стійкість до атак, спрямованих на перехоплення чи підробку даних. Завдяки підтримці протоколів FIDO2, U2F, OTP та PIV, апаратний ключ дозволяє суттєво підвищити рівень безпеки при вході в менеджер паролів, шифруванні збережених даних та підтвердженні операцій.

Результати дослідження

Запропонований підхід до створення безпечного менеджера паролів із використанням апаратного ключа YubiKey було проаналізовано з точки зору безпеки, продуктивності та ефективності управління даними. Основні переваги такого рішення включають апаратну автентифікацію, ізоляцію криптографічних ключів на фізичному пристрої, високий захист від фішингу та перехоплення даних, а також істотне зниження ризику несанкціонованого доступу навіть у разі компрометації комп'ютера користувача. Водночас існують певні виклики, зокрема необхідність наявності фізичного токена, можливі труднощі з його перенесенням між пристроями, а також залежність від підтримки відповідних протоколів сервісами. Загальний алгоритм роботи методу зображено на рис. 1.



Рис 1. Загальний алгоритм роботи методу

Для оцінки ефективності менеджера паролів на основі YubiKey було проведено порівняльний аналіз його характеристик із традиційними програмними менеджерами паролів. Основні результати наведено в таблиці 1.

Таблиця 1. Порівняння традиційних та менеджерів, що використовують YubiKey

Параметр	**Традиційний менеджер паролів**	**Менеджер паролів із YubiKey**
Централізація	Централізоване сховище	Апаратний ключ (FIDO2/U2F/OTP)
Ризик злому	Високий (атаки на сервер)	Низький (паролі не залишають пристрою)
Прозорість	Низька (дані у приватній базі)	Висока (прив’язка до домену)
Швидкість доступу	Висока	Висока (вставлення ключа)
Вартість	Безкоштовно / передплата	Ціна апаратного ключа
Можливість відновлення	Є (через адміністратора)	Через резервний Yubikey
Додаткові можливості	Авто-заповнення, генерація паролів	Апаратні криптоопераії, багатофакторна автентифікація

Аналіз показав, що інтеграція YubiKey у менеджер паролів забезпечує значно вищий рівень безпеки порівняно з традиційними рішеннями, особливо у сфері захисту від фішингу та крадіжки облікових даних. Разом із тим важливими напрямами подальших досліджень залишаються підвищення зручності використання, оптимізація механізмів відновлення доступу та забезпечення сумісності з широким спектром програмних платформ і онлайн-сервісів.

Висновки

Запропонований метод для захисту паролів із використанням апаратного ключа YubiKey забезпечує високий рівень безпеки та захисту конфіденційних даних завдяки апаратній автентифікації, ізоляції криптографічних ключів та неможливості їхнього витоку з пристрою. На відміну від традиційних програмних рішень, YubiKey мінімізує ризики, пов’язані з фішингом, перехопленням майстер-пароля чи компрометацією пристрою, оскільки доступ до менеджера паролів вимагає фізичної присутності користувача та підтверджується апаратним токеном. Підтримка протоколів FIDO2, U2F та OTP дозволяє надійно захищати процеси автентифікації та підвищує ефективність управління доступом.

Водночас існують певні виклики, зокрема необхідність наявності фізичного ключа, потреба у резервному пристрої для відновлення доступу та залежність від підтримки відповідних стандартів з боку онлайн-сервісів. Для широкого впровадження таких систем важливо оптимізувати механізми

відновлення доступу, забезпечити сумісність з різними платформами та підвищити зручність використання апаратних ключів у повсякденній роботі.

Перспективними напрямами подальших досліджень є вдосконалення алгоритмів взаємодії менеджера паролів із YubiKey, розробка гібридних рішень із використанням кількох факторів автентифікації, а також створення інтерфейсів, які забезпечать максимальну зручність, інтуїтивність та доступність використання апаратного ключа в системах керування доступом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Yubico. The YubiKey. URL: https://www.yubico.com/. (Last accessed: 16.11.2025).
2. В. І. Гаврилюк, П. М. Денисюк, Ю. В. Лисенко. Криптографічні методи захисту даних: Навчальний посібник. Київ: Наукова думка, 2020. 250 с. (Last accessed: 16.11.2025).
3. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. Київ: Держспоживстандарт України, 2007. 47 с. (Last accessed: 16.11.2025).

Ткачук Максим Ігорович — студент групи 1БС-24м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: max200325622@gmail.com.
Лукічов Віталій Володимирович – к. т. н., доцент, доцент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: lukichov.vitalyi@vntu.edu.ua.

Maksym Tkachuk — student of 1БС-24м group, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: max200325622@gmail.com.
Lukichov Vitalii – Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Information Protection, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: lukichov.vitalyi@vntu.edu.ua.

УДК 004.056.5

В. А. Лужецький
Д. Б. Рогачевський
В. А. Козира

МЕТОД ЗАХИЩЕНОГО ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Представлено метод захищеного передавання інформації, який передбачає використання автентифікованого шифрування. Запропонований підхід поєднує переваги блокового перетворення та шифрування гамуванням, а формування секретного ключа здійснюється через багаторівневе ущільнення результатів протоколу Діффі-Геллмана. Особливістю рішення є застосування ортогональної поворотної матриці, сформованої з нормованого кватерніона, що забезпечує сильну дифузію для початкового блоку даних. Частина з гамуванням алгоритму реалізує генерування гами з високим лавинним ефектом та інтегроване формування MAC-коду для підтвердження автентичності повідомлень. Розроблений метод забезпечує уніфікацію процесів узгодження ключа, шифрування та перевірки автентичності, що дозволяє формувати захищений канал передавання інформації між двома сторонами.

Ключові слова: криптографія, автентифікація, шифрування, кватерніон, поворотна матриця, шифрування гамуванням, MAC-код, протокол Діффі-Геллмана.

Abstract

A method of secure information transmission is presented, which involves the use of authenticated encryption. The proposed approach combines the advantages of block transformation and encryption with hashing, and the secret key is generated through multi-level compression of the Diffie-Hellman protocol results. A distinctive feature of the solution is the use of an orthogonal rotation matrix formed from a normalised quaternion, which provides strong diffusion for the initial data block. The gammification part of the algorithm implements the generation of a gamma with a high avalanche effect and integrated MAC code formation to confirm the authenticity of messages. The developed method unifies the processes of key agreement, encryption, and authentication, allowing the formation of a secure channel for information transfer between two parties.

Keywords: cryptography, authentication, encryption, quaternion, rotation matrix, hamming encryption, MAC code, Diffie-Hellman protocol.

Вступ

Захищений обмін інформацією є основним завданням сучасних криптографічних систем, що функціонують у середовищі з недовіреним каналом зв’язку. Відомі підходи передбачають окреме використання протоколів узгодження ключів, алгоритмів шифрування та механізмів автентифікації повідомлень, що ускладнює загальну архітектуру та знижує ефективність реалізації. Відповіддю на ці проблеми є інтегровані методи, що об’єднують ці функціональні складові в єдину схему.

У розробленому методі для формування сеансового секрету використовується протокол Діффі-Геллмана, а наступні етапи побудовані на математичній обробці отриманого числа шляхом ущільнення його до 64 біт. Подальше перетворення секрету у нормований кватерніон дозволяє сформувати ортогональну поворотну матрицю, що використовується для блокового перетворення першої частини повідомлення. Решта даних шифрується потоково, із формуванням гами та MAC у єдиному процесі. Таким чином забезпечується повний цикл захищеної передачі – від узгодження ключа до підтвердження автентичності.

Результати дослідження

Розроблений метод захищеного передавання інформації базується на комплексному поєднанні механізмів узгодження ключа, блокового ортогонального перетворення та шифрування гамуванням з інтегрованим контролем автентичності [1]. В основі системи лежить протокол встановлення спільного секретного параметра між двома сторонами шляхом обчислення однакового значення без його передачі

каналом зв'язку. Для цього використовується алгоритм Діффі-Геллмана, який доповнено процедурою автентифікації користувачів, що забезпечує незалежне автентифіковане формування секрету у кожного учасника. Якщо сторони мають відкриті параметри p та g, то спільний секрет обчислюється як: $K = g^{A,B} \ mod \ p$ [2].

Отримане значення є надмірним для безпосереднього застосування у вигляді робочого сеансового ключа, оскільки має довжину 1024 біти та не оптимізоване для подальшого шифрування. Тому з метою формування компактного, але водночас стійкого представлення секрет перетворюється у 64-бітне значення шляхом багатоступеневої ущільнювальної процедури, що базується на кватерніонних множеннях. Такий підхід забезпечує повне змішування вхідних бітів та задає істотно нелінійний характер перетворення, який унеможливлює лінійну декомпозицію або аналітичне відновлення початкових компонент з кінцевого значення.

З отриманого 64-бітного значення формується кватерніон, який нормується для забезпечення одиничного значення його норми. Далі, на основі цього нормованого кватерніона формується ортогональна поворотна матриця $\mathbf{\Gamma}(\hat{q})$, яка є секретним ключем, що використовується для шифрування першого блоку повідомлення. Застосування матричного обертання дозволяє реалізувати сильну початкову дифузію першого блоку повідомлення, забезпечуючи рівномірний розподіл впливу кожного біта ключа на результат шифрування. Перше перетворення описується співвідношенням: $\mathbf{C}_0 = (\mathbf{\Gamma}(\hat{q}) \cdot \mathbf{M}_0) \ mod \ 65537$ [1, 3]. Схему, що відображає дії, виконувані під час зашифрування, наведено на рис. 1.



Рисунок 1 – Схема процесу зашифрування

Оскільки матриця $\mathbf{\Gamma}(\hat{q})$ є ортогональною, вона задовольняє умову: $\mathbf{\Gamma}(\hat{q})^{\mathrm{T}}\mathbf{\Gamma}(\hat{q}) \equiv I \ (mod \ p)$, а це означає, що для розшифрування достатньо використати транспоновану матрицю, яка повертає первинний блок повідомлення без накопичення похибок та без необхідності виконання окремих процедур інверсії. Таким чином, відновлення першого блоку здійснюється як: $\mathbf{M}_0 = (\ \mathbf{\Gamma}^{\mathrm{T}}(\hat{q}) \cdot \mathbf{C}_0) \ mod \ 65537$ [1].

Наступні блоки повідомлення шифруються шляхом гамування. У цьому режимі кожен наступний елемент гами залежить від попереднього та від попереднього блоку повідомлення, що дозволяє встановити ланцюгову залежність та забезпечити каскадне поширення змін по всій довжині шифротексту. Формування гами описується співвідношенням: $g_i = f_{64}(M_{i-1}, g_{i-1}) = ((M_{i-1} \cdot g_{i-1})_L + (M_{i-1} \cdot g_{i-1})_R) \ mod \ 2^{64}$.

Для зашифрованого повідомлення на кожен поточний відкритий блок накладається гама операцією XOR, що задає просту і симетричну модель обчислень, яка водночас забезпечує високий рівень стійкості завдяки властивостям функції генерування. Формування шифротексту виконується за формулою: $C_i = M_i \oplus g_{i-1}$. Процес зашифрування завершується формуванням коду автентифікації повідомлення (MAC) [1].

При отриманні повідомлення приймаюча сторона, маючи спільний ключ K_0, відтворює ту саму послідовність гами та виконує обчислення MAC-коду. Якщо отримане значення збігається з переданим, повідомлення вважається автентичним.

Таким чином, процес накладання гами поєднує у собі функції шифрування гамуванням та формування коду автентифікації повідомлення.

Процес розшифрування є оберненим до процесу зашифрування і виконується за аналогічними етапами, але в зворотному порядку. Метою розшифрування є відновлення вихідного повідомлення з шифротексту та перевірка його автентичності за допомогою MAC-коду.

На рис. 2 наведено схему процесу розшифрування, що відображає порядок виконання дій.



Рисунок 2 – Схема процесу зашифрування

Отримане значення MAC' порівнюється з переданим MAC-кодом. Якщо значення збігаються, повідомлення вважається автентичним (Так). У випадку якщо MAC-коди не збігаються, робиться висновок про наявність змін в зашифрованому повідомленні (Ні).

Поєднання множення на ортогональну поворотну матрицю та шифрування гамуванням під час розшифрування забезпечує не лише відновлення даних, але й перевірку їхньої автентичності.

Висновки

Розроблений метод забезпечує інтегрований підхід до захищеного передавання інформації, у якому вся криптографічна логіка – від формування сеансового ключа до перевірки автентичності – реалізована як єдиний математично узгоджений процес. Поєднання матричного шифрування та шифрування гамуванням, нормованих кватерніонів та принципу лавинного ефекту дозволило досягти високої стійкості при збереженні ефективності. Запропоноване рішення може бути інтегроване у реальні комунікаційні програмні системи та використане як основа для побудови сучасного криптографічного протоколу захищеного обміну повідомленнями.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Dzwonkowski M., Rykaczewski R. Quaternion Encryption Method for Image and Video Transmission // *Article*. – Gdańsk: Gdańsk University of Technology, Department of Teleinformation Networks; Medical University of Gdańsk, Department of Informatics and Statistics, 2013. – Режим доступу до ресурсу: https://www.researchgate.net/publication/261366448.

2. Diffie-Hellman Key Exchange Algorithm [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://www.1kosmos.com/security-glossary/diffie-hellman-key-exchange-algorithm/.

3. Rotation Matrix [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://www.geeksforgeeks.org/maths/rotation-matrix/

Лужецький Володимир Андрійович – зав. кафедри ЗІ, д. т. н., проф., факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: lva.kzi2002@gmail.com

Рогачевський Дмитро Богданович – студент групи 1БС-24м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: dimonrogach@gmail.com

Козира Володимир Андрійович – студент групи 1БС-24м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vovakozira@gmail.com

Luzhetsky Volodymyr A. – Head of the Department of Information Systems, Doctor of Technical Sciences, Professor, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: lva.kzi2002@gmail.com

Rohachevskyi Dmytro B. – student of group 1BS-24m, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering,Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dimonrogach@gmail.com

KozyraVolodymyr A. – student of group 1BS-24m, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vovakozira@gmail.com

UDC 004.4.05(043.2)

A.O. Lavreniuk
R.O. Savelko
Y.O. Sharko
H.O. Chernovolyk
V.P. Maidaniuk

DETECTING ANOMALIES IN PROGRAM BEHAVIOR USING STATISTICAL METHODS

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У тезах розглянуто статистичні методи виявлення аномалій у поведінці програм. Розглянуто три класи методів: статистичний контроль процесів (SPC), регресійні моделі та підходи на основі щільності (LOF). Проаналізовано їхні принципи, переваги, недоліки та сфери застосування.

Ключові слова: виявлення аномалій, виявлення викидів, поведінка програм, статистичні методи, кібербезпека, виявлення вторгнень, статистичний контроль процесів (SPC), CUSUM, EWMA, регресія часових рядів, локальний фактор аномальності (LOF).

Abstract

The theses analyzes statistical methods for anomaly detection in program behavior. It examines three classes of methods: Statistical Process Control (SPC), regression-based models, and density-based approaches (LOF). The principles, advantages, disadvantages, and application areas for each method are analyzed.

Keywords: Anomaly Detection, Outlier Detection, Program Behavior, Statistical Methods, Cybersecurity, Intrusion Detection, Statistical Process Control (SPC), CUSUM, EWMA, Time-Series Regression, Local Outlier Factor (LOF).

Introduction

In modern computing, ensuring software reliability and security requires proactive strategies. Central to this is anomaly detection, the process of identifying events or patterns that deviate significantly from a system's normal behavior. The relevance of this field is twofold. In cybersecurity, traditional signature-based tools fail against “zero-day” threats. Anomaly detection systems, however, build a model of normal behavior (like network traffic or user activity) and flag any significant deviation as a potential, previously unknown attack [1-2].

In system reliability, this approach provides an early warning system. Post-mortems of service disruptions, such as those at eBay, often reveal that key performance metrics (like CPU load or memory usage) showed unusual behavior before a failure became critical. Statistical methods are foundational to this field, offering advantages over more complex models by being computationally cheaper and, crucially, more interpretable, which is vital for analysts investigating an alert [3-4].

Fundamental Prerequisite: Feature Engineering

Before any statistical model can be applied, a critical step is feature engineering. “Program behavior” is an abstract concept; it only becomes measurable through specific, derived features. Raw data, such as individual CPU logs, network packets, or log messages, is often too noisy and granular to be useful. Feature engineering is the process of transforming this raw data into meaningful metrics, such as “the number of new IP addresses connecting per minute” or “the 5-minute average API error rate”. The quality of these features is often more important than the complexity of the statistical algorithm itself. It is also essential that the data used to train the “normal” model is clean; if anomalies are present in the training set, the model will incorrectly learn them as normal, severely reducing its effectiveness [4-6].

Statistical Process Control (SPC)

One of the most established families of statistical methods is Statistical Process Control (SPC), which originated in manufacturing to monitor if a process is stable or “in control.” While basic SPC charts (like

Shewhart charts) are good at detecting large, abrupt spikes in data , they are poorly suited for many program anomalies, such as slow memory leaks or low-level attacks, which manifest as small, persistent drifts. For this, more advanced charts like CUSUM (Cumulative Sum) and EWMA (Exponentially Weighted Moving Average) are used. Both methods incorporate past data, making them highly sensitive to small shifts. CUSUM accumulates the sum of all past deviations from a target, weighting them equally, while EWMA calculates a weighted average that gives exponentially decreasing weight to older data, making it more responsive to recent changes [7-8].

The primary advantage of these methods is their superior sensitivity to minor, sustained shifts in a process mean that other charts would miss, allowing for the early detection of issues. They provide objective, data-driven insights into process performance in real-time [8].

However, SPC methods are not without drawbacks. Their effectiveness is highly dependent on the correct setting of their statistical parameters. If control limits are not set appropriately, they can be prone to a high rate of false alarms, which leads to "alert fatigue" and unnecessary disruptions. Furthermore, SPC may be less effective for highly complex processes with multiple interacting variables and can be more complex to implement and interpret than simpler charts [9].

In practice, SPC is widely used for monitoring program behavior. It is applied in intrusion detection systems (IDS) to identify attacks like Denial of Service (DoS) or Remote-to-Local (R2L) by monitoring network traffic statistics. It is also highly effective for system reliability monitoring, such as tracking API latency, packet retransmission rates, or even the residuals from other predictive models to detect gradual performance degradation before it impacts users [10].

Regression-Based Models

Another class of methods uses statistical regression to predict normal behavior. It is important to first distinguish this from "regression testing," which is a software engineering quality assurance practice of re-running old tests to ensure new code changes have not broken existing functionality. Statistical regression, in this context, involves building a predictive model based on historical data that is assumed to be "normal." For program metrics that have time-based dependencies, time-series models like ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) are often used to capture trends and seasonality [11].

This model is trained on past data to forecast future values. An anomaly is then identified when the actual observed value is significantly different from the predicted value. This difference between the observation and the forecast is known as the residual or prediction error. If a residual is statistically significant (e.g., exceeds a predefined threshold), the data point is flagged as an anomaly [12].

The main strength of this approach is its ability to model and account for complex temporal dependencies, patterns, and seasonalities that simpler methods cannot capture. This makes it highly effective for systems with natural, predictable cycles. Some regression techniques can also be designed to be "robust," meaning their model of "normal" is not overly skewed by a few anomalous data points [11].

These models also have significant limitations. Many, including ARIMA, rely on strong statistical assumptions, such as the data being stationary (its statistical properties don't change over time), which is not always true for chaotic program metrics. A major operational risk is "concept drift," where a slowly developing anomaly (like a gradual memory leak) is mistakenly absorbed by the model as part of the "new normal," effectively hiding the problem. The model's performance can also be sensitive to parameter settings and the underlying distribution of the data [13].

Regression models are frequently used in cybersecurity to forecast "normal" network traffic volumes or user activity, with large residuals signaling potential intrusions or DoS attacks. They are also applied in software engineering for defect prediction, where models estimate the number of expected faults based on code metrics or testing phase data [14].

Density-Based Methods (Local Outlier Factor)

A third approach, density-based methods, operates on the simple premise: normal data points tend to group together in dense clusters, while anomalies are isolated points in sparse regions. The Local Outlier Factor (LOF) is a premier algorithm in this category. It is an unsupervised method, meaning it does not require pre-labeled "normal" data for training. LOF's unique strength is its ability to find local anomalies–points that are outliers only in relation to their immediate neighborhood, even if they are not the most extreme points in the entire dataset [15].

LOF works by assigning an anomaly score to each data point by comparing its local density to the local

densities of its neighbors. It calculates this score based on a ratio: it compares the local reachability density (LRD) of a point to the average LRD of its “k” nearest neighbors (where 'k' is a user-defined parameter). A score of approximately 1 means the point is “normal” and shares a similar density with its neighbors. A score significantly greater than 1 indicates the point is in a much sparser region than its neighbors, marking it as an anomaly [16].

The primary advantage of LOF is this ability to identify local outliers that global methods, which average over the entire dataset, would miss. Because it is unsupervised, it is ideal for real-world scenarios where labeled anomaly data is rare or non-existent. It also makes no assumptions about the shape of the data clusters and can identify anomalies in arbitrarily shaped groups [16].

The main drawbacks are computational. The algorithm's complexity can be high, making it slow for very large datasets. Like many distance-based methods, its performance degrades significantly in high-dimensional spaces (a problem known as the “curse of dimensionality”), as the concepts of “density” and “nearest neighbor” become less meaningful. Its results are also sensitive to the user's choice of the 'k' parameter, and the unbounded nature of the LOF score can make it more difficult to interpret than a simple probability [17].

LOF is highly effective in unsupervised intrusion detection, as it can identify new, previously unseen attacks without prior training on them. Studies have shown it is particularly adept at finding subtle attack types, like User-to-Root (U2R) attacks, that other classifiers often struggle with. It is also applied in dynamic environments like cloud computing to detect contextual anomalies in system behavior [17].

Conclusions

No single statistical method is universally superior for detecting anomalies in program behavior. The optimal choice is highly dependent on the context: SPC methods like CUSUM are ideal for detecting small, persistent drifts in stable metrics; regression models are powerful for forecasting complex, seasonal data; and density-based methods like LOF excel in unsupervised environments where local context is critical (table 1).

The most significant practical challenges in this field remain the management of false positives, which leads to “alert fatigue” , and “concept drift,” where models become outdated as a program's normal behavior evolves. Furthermore, as systems become more complex, the demand for explainable models – those that can state why an alert was triggered–is growing. Consequently, the future of anomaly detection likely lies in hybrid models that combine the strengths of multiple techniques and in adaptive, self-learning systems that can evolve with the software they monitor [18].

Table 1 – Comparison of Statistical Anomaly Detection Methods

Method Family	Key Principle	Primary Advantage	Key Disadvantage
Statistical Process Control (SPC) (e.g., CUSUM, EWMA)	Detects shifts from a stable process mean by incorporating historical data.	High sensitivity to small, persistent drifts in a single metric.	Can be prone to false alarms; less effective for complex, multivariate processes.
Regression-Based Models (e.g., ARIMA)	Forecasts normal behavior; flags large prediction errors (residuals) as anomalies.	Excellent for modeling complex systems with seasonality and trends.	Vulnerable to “concept drift” (slowly learning an anomaly as “normal”).
Density-Based Methods (e.g., LOF)	Identifies anomalies as isolated points in low-density regions relative to their local neighbors.	Unsupervised; excels at finding local anomalies that global methods miss.	High computational cost; suffers from the “curse of dimensionality” in high-dimensional data.

REFERENCES

1. Introduction to Anomaly Detection. [Online]. URL: https://www.researchgate.net/publication/390797974 [Accessed: November 18, 2025].

2. Anomaly Detection in Cybersecurity: Techniques, Challenges, and Development Best Practices. [Online]. URL: https://www.apriorit.com/dev-blog/what-is-anomaly-detection-in-cybersecurity [Accessed: November 18, 2025].

3. A Review of Anomaly Detection Strategies to Detect Threats to Cyber-Physical Systems. [Online]. URL: https://www.mdpi.com/2079-9292/12/15/3283 [Accessed: November 18, 2025].

4. The Importance of Features for Statistical Anomaly Detection. [Online]. URL:

https://www.usenix.org/system/files/conference/hotcloud15/hotcloud15-goldberg.pdf [Accessed: November 18, 2025].
5. Statistical Methods for Anomaly Detection in Cybersecurity Solutions: Balancing Cost and Efficiency. [Online]. URL: https://www.apriorit.com/dev-blog/anomaly-detection-with-statistical-methods [Accessed: November 18, 2025].
6. A Survey of Anomaly Detection in Cyber-Physical Systems. [Online]. URL: https://arxiv.org/html/2502.13256v1 [Accessed: November 18, 2025].
7. Anomaly detection beats SPC to manage quality. [Online]. URL: https://acerta.ai/blog/spc-vs-anomaly-detection-methods-to-manage-quality/ [Accessed: November 18, 2025].
8. CUSUM and EWMA Control Charts. [Online]. URL: https://www.jmp.com/en/statistics-knowledge-portal/quality-and-reliability-methods/control-charts/cusum-and-ewma-control-charts [Accessed: November 18, 2025].
9. Why Use Statistical Process Control to Reduce Defects? [Online]. URL: https://spc-software.us/why-use-statistical-process-control-to-reduce-defects [Accessed: November 18, 2025].
10. Software Reliability Modeling Incorporating Fault Detection and Fault Correction Processes with Testing Coverage and Fault Amount Dependency. [Online]. URL: https://www.mdpi.com/2227-7390/10/1/60 [Accessed: November 18, 2025].
11. ARIMA. [Online]. URL: https://www.geeksforgeeks.org/data-science/model-selection-for-arima/ [Accessed: November 18, 2025].
12. OML-AD: Online Machine Learning for Anomaly Detection in Time Series Data. [Online]. URL: https://arxiv.org/html/2409.09742v1 [Accessed: November 18, 2025].
13. Data-Driven Anomaly Detection Approach for Time-Series Streaming Data. [Online]. URL: https://www.6sigma.us/six-sigma-in-focus/cusum-charts-detecting-process-shifts/ [Accessed: November 18, 2025].
14. Everything to Know About Residual Analysis. [Online]. URL: https://www.6sigma.us/six-sigma-in-focus/residual-analysis/ [Accessed: November 18, 2025].
15. Density-based methods. [Online]. URL: https://otexts.com/weird/06-density.html [Accessed: November 18, 2025].
16. Deep Learning for Anomaly Detection in Log Data: A Survey. [Online]. URL: https://arxiv.org/pdf/2207.03820 [Accessed: November 18, 2025].
17. On the nature and types of anomalies: a review of deviations in data. [Online]. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8331998/ [Accessed: November 18, 2025].
18. A Survey on Explainable Anomaly Detection. [Online]. URL: https://arxiv.org/pdf/2210.06959 [Accessed: November 18, 2025].

Лавренюк Арсен Олександрович – студент групи 1ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e–mail: arsenlavreniuk@gmail.com.

Савелко Ростислав Олегович – студент групи 1ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e–mail: rostiksavelko@gmail.com.

Шарко Юрій Олександрович – студент групи 1ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e–mail: sharko.yura2601@gmail.com.

Черноволик Галина Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: lina2433@gmail.com.

Майданюк Володимир Павлович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: maidaniuk2000@gmail.com.

Lavreniuk Arsen Oleksandrovich – student of group 1PI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: arsenlavreniuk@gmail.com.

Savelko Rostyslav Olehovych – student of group 1PI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: rostiksavelko@gmail.com.

Sharko Yurii Oleksandrovich – student of group 1PI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sharko.yura2601@gmail.com.

Chernovolyk Halyna Oleksandrivna – Ph.D., Associate Professor of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: lina2433@gmail.com.

Maidaniuk Volodymyr Pavlovych – Ph.D., Associate Professor of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: maidaniuk2000@gmail.com.

УДК 004

Колесніченко Л.А.
Чорний В.В.
Черняк О.І.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР НАВЧАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ І СЦЕНАРІЇВ ДЛЯ СИМУЛЯТОРІВ У UNREAL ENGINE

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розроблено інтелектуальний модуль для автоматичної генерації навчальних середовищ і адаптивних тренувальних сценаріїв у середовищі Unreal Engine. Модуль поєднує методи штучного інтелекту, процедурної генерації та аналізу компетентності користувача для формування динамічних ситуацій відповідно до навичок та рівня підготовки. Новизна полягає у створенні універсального інструмента, який формує персоналізовані навчальні сценарії, забезпечує реалістичність середовища та дозволяє автоматизувати процес побудови симуляцій для медичної, рятувальної, військової та технічної підготовки.

Ключові слова: генерація середовища, навчальні сценарії, штучний інтелект, адаптивність, Unreal Engine, C++.

Abstract

An intelligent module for automatic generation of training environments and adaptive scenarios in Unreal Engine has been developed. The module integrates artificial intelligence, procedural generation methods, and user competency analysis to create dynamic situations tailored to the trainee's skill level. The novelty lies in designing a universal tool capable of producing personalized training scenarios and realistic environments while automating the simulation-building process for medical, rescue, military, and technical training systems.

Keywords: environment generation, training scenarios, artificial intelligence, adaptability, Unreal Engine, C++.

Вступ

Сучасні навчальні симулятори вимагають реалістичного, керованого та адаптивного середовища, яке може змінюватись відповідно до дій та рівня підготовки користувача. Створення таких сценаріїв вручну є трудомістким і потребує значних ресурсів.

Використання штучного інтелекту та процедурних методів генерації в Unreal Engine дозволяє автоматизувати цей процес і формувати навчальні умови різної складності — від базових тренувань до складних сценаріїв із динамічними змінами навколишнього середовища.
У межах роботи виконано аналіз існуючих методів, розроблено архітектуру модуля та реалізовано інтелектуальний генератор навчальних середовищ.

Основний розділ

Основний розділ присвячений аналізу, проєктуванню та реалізації інтелектуального модуля генерації навчальних середовищ і сценаріїв у Unreal Engine. Показано ключові етапи формування адаптивних тренувальних ситуацій, механізми збору даних про користувача, методи аналізу компетентності та способи побудови динамічного середовища, яке змінюється залежно від рівня складності та поведінки учасника симуляції.

Проведено аналіз сучасних підходів до процедурної генерації контенту, систем адаптивної складності та моделей оцінювання навичок користувача в навчальних симуляторах. Особливу увагу приділено методу поєднання процедурної генерації локації зі штучним інтелектом для створення сценаріїв, які не є статичною заздалегідь підготовленою послідовністю, а формуються в реальному часі. Це забезпечує високу варіативність тренувальних ситуацій та дозволяє уникнути повторюваності, що є критично важливим для практичних тренувань.

УДК 004

У роботі розроблено архітектуру модуля інтелектуальної генерації, яка включає підсистеми збору метрик користувача, аналізу компетентності, сценарного планування, процедурної генерації середовища та адаптивного керування складністю. Модуль отримує дані про рівень виконання завдань, час реакції, частоту помилок, успішність попередніх сесій та інші поведінкові характеристики. На основі цих даних формується оцінка поточного рівня підготовки, яка впливає на вибір сценарію та складність умов, у яких працюватиме користувач.

Сценарний блок модуля формує навчальну ситуацію, визначаючи тип події (медична допомога, рятувальна операція, евакуація, технічне обслуговування), кількість об’єктів взаємодії, їхній стан та розміщення. Для кожного сценарію визначається набір умов, що відповідають базовому, середньому та підвищеному рівню складності: наявність перешкод, погодні умови, кількість постраждалих, обмеження часу, рівень непередбачуваності подій.

У підсистемі генерації середовища реалізовано алгоритми процедурного формування оточення у стилі Unreal Engine. Локації створюються на основі шаблонів та параметрів, що генеруються модулем відповідно до складності: тип поверхні, наявність природних або штучних перешкод, розміщення пацієнтів, інвентаря чи обладнання. Для складних сценаріїв використовуються випадкові або напівконтрольовані модифікації середовища: туман, зниження видимості, затемнення, погодні ефекти, пошкоджені ділянки, складні маршрути підходу та інше.

Модуль оцінювання компетентності аналізує результати виконання кожної навчальної сесії та оновлює модель користувача. Розраховуються такі показники, як середній час виконання, стабільність дій, рівень концентрації, кількість помилок, прогрес між сесіями. Ці дані використовуються для корекції складності майбутніх сценаріїв, забезпечуючи адаптивність навчального процесу.

Для перевірки роботи модуля проведено тестування з використанням кількох типів сценаріїв, які варіювалися від простих навчальних завдань до екстремальних ситуацій. Продемонстровано здатність системи автоматично змінювати умови середовища відповідно до компетентності користувача та підтримувати стабільність адаптації протягом серії тренувань.

Результати показали, що використання інтелектуального генератора дозволяє підвищити різноманітність сценаріїв, зменшити час на їх ручне проектування, а також забезпечити індивідуалізацію тренувального процесу. Запропонований підхід може бути використаний у системах медичної, рятувальної, військової підготовки, а також у навчальних симуляторах для технічних спеціальностей.

Висновки

Розроблений інтелектуальний модуль для генерації навчальних середовищ в Unreal Engine забезпечує автоматизацію побудови тренувальних сценаріїв та їх адаптацію під рівень користувача. Отримані результати демонструють можливість застосування системи в симуляторах медичної, рятувальної, військової підготовки та інших навчальних платформах. Розробка створює передумови для масштабування системи та інтеграції нових типів середовищ і сценаріїв.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Procedural Content Generation in Games / Noor Shaker, Julian Togelius, Mark J. Nelson – 2016. – P. 1–235.
2. Artificial Intelligence and Games / Georgios N. Yannakakis, Julian Togelius – 2018. – P. 1–334.
3. Unreal Engine Documentation / Epic Games – 2021. – P. 1–950.

Колесніченко Лілія Андріївна — студентка групи 2КІ-24М, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: liliadrevison@gmail.com

Чорний Владислав Віталійович — студент групи 2КІ-24М, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vladcornij290@gmail.com

Черняк Олександр Іванович — кандидат технічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки Вінницького національного технічного університету, Вінниця, e-mail: alexandr.chernyak@gmail.com

Kolesnychenko Liliya A. — a student of group 2KI-24m, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: liliadrevison@gmail.com

Chornyi Vladyslav V. — a student of group 2KI-24m, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vladcornij290@gmail.com

Chernyak Oleksandr I. — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: alexandr.chernyak@gmail.com

УДК 517.5(043.2)

Є.Р. Грушова
К.В. Походощук
М.Б. Ковальчук

РЯД ТЕЙЛОРА ТА ЙОГО ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У доповіді розглядаються основні принципи та практичне застосування ряду Тейлора. Представлено теоретичні основи розкладу функції в степеневий ряд навколо певної точки та умови його збіжності, включаючи формулу залишку. Особлива увага приділяється практичному значенню ряду Тейлора, зокрема його використанню для наближених обчислень значень функцій (апроксимація), розв'язання диференціальних рівнянь, а також застосуванням у фізиці (наприклад, у теорії коливань) та інженерії. Доповідь охоплює приклади використання ряду Тейлора в комп'ютерній графіці та чисельних методах, де він слугує основою для побудови ефективних алгоритмів.

Ключові слова: ряд Тейлора, степеневий ряд, апроксимація функцій, наближені обчислення, диференціальні рівняння, фізика, комп’ютерна графіка, чисельні методи.

Abstract

The report discusses the basic principles and practical applications of the Taylor series. The theoretical foundations of the expansion of a function into a power series around a certain point and the conditions for its convergence, including the residue formula, are presented. Special attention is paid to the practical significance Taylor series, in particular its use for approximate calculations of function values (approximation), solving differential equations, as well as applications in physics (for example, in the theory of oscillations) and engineering. The report covers examples of the use of Taylor series in computer graphics and numerical methods, where it serves as a basis for constructing efficient algorithms.

Keywords: Taylor series, power series, function approximation, approximate calculations, differential equations, physics, computer graphics, numerical methods.

Вступ

Ряд Тейлора — це один із фундаментальних інструментів математичного аналізу, який дає можливість представити складну функцію у вигляді нескінченної суми простіших доданків — похідних цієї функції, взятих у певній точці. Іншими словами, будь-яку гладку функцію можна «наблизити» многочленом, точність якого залежить від кількості врахованих членів ряду. Такий підхід дозволяє суттєво спростити обчислення та аналіз функцій, які у початковому вигляді є незручними або громіздкими.

Основна ідея ряду Тейлора полягає у тому, що функцію можна локально замінити її поліномом, зберігши при цьому бажану точність. Чим ближче ми перебуваємо до точки розкладу, тим точнішим стає наближення. Саме тому цей інструмент відіграє важливу роль у фізиці, інженерії, програмуванні та багатьох інших галузях. Степеневі ряди завдяки своїм властивостям і відносній простоті знайшли широке застосування як зручний інструмент теоретичних і прикладних досліджень не тільки практично в усіх розділах математики і фізики, а й в багатьох галузях техніки і природознавства. Вони розглядаються як границя многочленів при прямуванні їх степенів до нескінченності і володіють майже всіма властивостями многочленів з тією різницею, що для багатьох рядів ці властивості виконуються не для всіх значень аргументу, а лише для деякої обмеженої їх множини.

Мета роботи – проаналізувати практичне застосування рядів Тейлора.

Результати дослідження

1. Спрощення фізичних моделей. У фізиці часто маємо справу зі складними залежностями, які важко аналізувати у вихідному вигляді. Ряд Тейлора дозволяє замінити такі функції наближеними поліномами. Фізичні явища часто описуються складними функціональними залежностями, які важко

аналізувати або розв’язувати в точному вигляді. Багато рівнянь у механіці, оптиці, електродинаміці, квантовій фізиці й термодинаміці містять тригонометричні, експоненційні чи логарифмічні функції. Саме тому у фізиці широко використовують ряд Тейлора, який дозволяє перетворити такі залежності на прості багато члени (поліноми), що легко обчислюються та дають точні результати у певних діапазонах. У багатьох фізичних моделюваннях важливо розглядати системи поблизу стану рівноваги або за малих відхилень. Тоді кути є дуже малими (меншими за кілька градусів), і тригонометричні функції можна замінити першими членами ряду Тейлора.



Наприклад:

- $\sin x \approx x$
- $\tan x \approx x$
- $\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2}$

Ці наближення є основою лінійної теорії коливань, що описує:

- рух математичного маятника;
- коливання пружини;
- хвильові процеси (малі коливання струни, мембрани);
- електричні коливання в контурах LC.

Саме завдяки ряду Тейлора ми можемо вважати багато складних коливальних систем гармонічними. Більшість фізичних систем у рівновазі можна описати як гармонічні осцилятори. Це випливає з того, що потенціальна енергія будь-якої системи розкладається у ряд Тейлора:

$$U(x) \approx U(x_0) + \frac{1}{2}k(x - x_0)^2$$

Перші два члени ряду дають квадратичне наближення, а саме:

- $U(x_0)$— енергія в рівновазі,
- $\frac{1}{2}k(x - x_0)^2$— форма параболи.

Це наближення лежить в основі: моделі пружного маятника; коливань атомів у кристалах; коливань молекул; квантового гармонічного осцилятора.

Таким чином, весь спектр коливальних явищ можна пояснити через найпростіший — квадратичний — член ряду Тейлора [1].

2. Інженерні розрахунки та моделювання технічних систем. Інженери використовують ряд Тейлора для прогнозування поведінки систем і розрахунку похибок. У техніці часто виникає потреба аналізувати та моделювати складні системи, що мають нелінійну поведінку. Пряме розв’язання таких систем зазвичай надто трудомістке або взагалі неможливе аналітично. Тому інженери широко застосовують ряд Тейлора, який дозволяє замінити складні функції їхніми поліноміальними наближеннями, оцінювати похибки та прогнозувати поведінку систем поблизу робочих режимів. Завдяки цьому підходу нелінійні моделі стають значно простішими, а отримані результати — достатньо точними для практичних задач. У кібернетиці та теорії автоматичного керування багато реальних об’єктів — реактори, двигуни, роботи, електронні схеми — описуються нелінійними рівняннями. Для аналізу системи поблизу певної робочої точки використовують розклад функції у ряд Тейлора [2].

3. Комп’ютерні обчислення. Сучасні комп’ютери виконують мільярди математичних операцій щосекунди. Однак процесори не вміють обчислювати складні функції — такі як синус, косинус, експонента чи логарифм — у прямому аналітичному вигляді. Натомість усі ці функції обчислюються наближеними методами, основою яких є ряд Тейлора або його модифіковані версії (ряд Маклорена, поліноми Чебишева, методи апроксимації Мінімаксу) [3].

Ряд Тейлора є фундаментом у побудові швидких, точних і універсальних алгоритмів обчислення математичних функцій у комп’ютерах, калькуляторах, мікроконтролерах та графічних процесорах.

4. Економіка, фінанси та прогнозування. У сучасній економіці переважна більшість моделей є *нелінійними*: попит залежить від ціни не прямо пропорційно, інвестиції змінюються залежно від очікувань, а фінансові ринки відчутно реагують на навіть невеликі коливання параметрів. Такі залежності часто мають складну математичну форму й не піддаються прямому аналізу. Саме тут ефективним інструментом стає розклад у ряд Тейлора, який дозволяє виконувати локальні наближення й отримувати зрозумілі лінійні та квадратичні моделі. У макроекономічних моделях (наприклад, DSGE-моделях) складні нелінійні функції замінюють першими членами ряду Тейлора. Користь цього підходу полягає в тому, що:

- система рівнянь стає лінійною;

- з’являється можливість застосовувати методи лінійної алгебри;

У прогнозних моделях (наприклад, ARIMA, нелінійних регресіях) інколи потрібно оцінити поведінку функції поблизу певної точки — мінімуму, максимуму або рівноваги. Ряд Тейлора дає змогу:

- зводити складні функції втрат до квадратичної форми (що спрощує оптимізацію);
- будувати локальні тренди;
- аналізувати, чи стабільно поводиться система при малих змінах параметрів [4].

5. Машинне навчання та оптимізація. У сфері штучного інтелекту, статистики та обчислювальної математики ряд Тейлора є фундаментальним інструментом для аналізу моделей, побудови алгоритмів та пошуку оптимальних рішень. Його застосування дозволяє глибше зрозуміти поведінку функцій втрат, процес навчання та збіжність методів оптимізації [5].

Усі алгоритми машинного навчання, незалежно від сфери — класифікація, регресія, нейронні мережі — ґрунтуються на мінімізації *функції втрат*. Але функції втрат часто складні та нелінійні, тому їх аналіз у початковій формі майже неможливий. Розклад у ряд Тейлора дозволяє:

- розуміти локальну форму функції (чи є поблизу мінімум, максимум або сідлова точка);
- оцінювати кривину функції, що визначає, наскільки швидко модель може навчитись;
- визначати вплив параметрів на результат у малих околах точки.

Наприклад, поблизу мінімуму функцію втрат часто апроксимують квадратичним поліномом — це дає змогу застосовувати ефективні методи оптимізації.

Висновки

Ряд Тейлора є фундаментальним та універсальним інструментом у математичному аналізі, що дозволяє апроксимувати складні функції простими поліномами, значно спрощуючи обчислення та моделювання.

Цей потужний інструмент допомагає вирішувати практичні завдання у різних галузях, забезпечуючи точні та ефективні наближення для чисельних методів, розв'язання диференціальних рівнянь, а також для моделювання процесів у фізиці та інженерії.

Завдяки своїй здатності лінеаризувати та спрощувати функціональні залежності, ряд Тейлора став незамінним інструментом у комп'ютерних науках, фінансовому аналізі та багатьох інших сферах людської діяльності, відкриваючи нові горизонти в розумінні та прогнозуванні складних явищ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Фрактали: відкрийте всесвіт нескінченних можливостей [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://bdut.co.ua/pro-nas/fraktaly/.

2. Розклад функцій у ряд Тейлора – навчальні матеріали КНУ [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://math.univ.kiev.ua
3. Комп'ютерні технології: інновації, проблеми, рішення [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/02/povnyy-tekst.pdf
4. ВИБІР ТА ОЦІНКА ARIMA-МОДЕЛІ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/24-2-2017/26.pdf.
5. Стратегія розвитку штучного інтелекту [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://jai.in.ua/archive/2023/ai_mono.pdf

Грушова Єва Русланівна – студентка групи 4КН-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: evagrusovaa@gmail.com

Походощук Катерина Валентинівна – студентка групи 4КН-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: katerinapohodosuk@gmail.com

Науковий керівник: ***Ковальчук Майя Борисівна*** — д.пед.н., доцент, професор кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

Eva Ruslanivna Grushova – student of group 4KN-24b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: evagrusovaa@gmail.com

Katerina Valentynivna Pokhodoshchuk – student of group 4KN-24b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: katerinapohodosuk@gmail.com

Supervisor: ***Kovalchuk Maya B.*** — Doctor of Science (Ped.), Associate Professor, Professor of the Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95 e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

УДК 004.056

О. В. Лесько
В. В. Лукічов

МЕТОД ЗАХИСТУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З АПАРАТНОЮ ПРИВ'ЯЗКОЮ ДО USB-НОСІЇВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація
Запропоновано метод захисту програмного забезпечення з використанням апаратної прив'язки до USB-носіїв у поєднанні з криптографічними механізмами та багатофакторною автентифікацією. Метод передбачає динамічне визначення рівня довіри (Trust Score) та адаптивне відновлення доступу за схемою поділу секрету Шаміра з порогом k, що змінюється від 2 до 5. Наведено принципи формування та розподілу часток секрету, фактори ризику та підходи до відновлення доступу без компрометації головного ключа.
Ключові слова: захист програмного забезпечення, USB-прив'язка, автентифікація, Trust Score, схема Шаміра, криптографія.

Abstract
A method for protecting software using hardware USB-binding combined with cryptographic protection and multi-factor authentication is proposed. The approach includes adaptive trust evaluation (Trust Score), dynamic threshold selection for Shamir Secret Sharing, and secure recovery mechanisms without compromising the master key. Principles of key generation, share storage and recovery scenarios are analyzed.
Keywords: software protection, USB binding, authentication, Trust Score, Shamir secret sharing, cryptography.

Вступ

У сучасних інформаційних системах усе більшого поширення набувають комбіновані методи захисту програмного забезпечення, спрямовані на протидію реверс-інжинірингу, підробці та несанкціонованому використанню [1]. Особливу увагу привертають рішення, що поєднують криптографічні механізми, багатофакторну автентифікацію та апаратні компоненти, оскільки такі системи забезпечують підвищену стійкість до аналізу й обходу захисту [2].

Апаратні рішення, зокрема USB-ключі, забезпечують значно вищий рівень захисту, однак їх використання потребує додаткових механізмів контролю довіри, особливо у контексті зростання кількості атак на автентифікаційні системи.

Сучасні системи захисту програмного забезпечення потребують адаптивних механізмів, які:

- комбінують кілька факторів автентифікації;
- враховують контекст використання (час, місце, історію доступів);
- дозволяють відновити доступ без створення нових ризиків;
- використовують криптографічно стійкі методи формування головного ключа.

Актуальною задачою є розроблення методу захисту програмного забезпечення з апаратною прив'язкою до USB-носіїв, який поєднує криптографічні методи (AES-256, SHA-256), адаптивну багатофакторну автентифікацію та динамічний поріг доступу у схемі Шаміра.

Результати дослідження

Запропонований метод базується на формуванні майстер-ключа S розміром 256 біт та його розподілі між п'ятьма факторами автентифікації: USB-носій, Hardware ID, пароль, TOTP та Recovery-фраза. Розподіл здійснюється за схемою секрет-шерингу Шаміра з поліномом ступеня 4:

$$f(x) = S + a^1x + a^2x^2 + a^3x^3 + a^4x^4 (mod\ p), \qquad (1)$$

де S – головний криптографічний ключ (256 біт); a_1, a_2, a_3, a_4 – випадкові коефіцієнти полінома; x – ідентифікатор фактора автентифікації; p – просте число, що визначає модуль арифметики.

Метод дозволяє встановлювати k у діапазоні від 2 до 5, що забезпечує гнучкість у нормальних умовах та підвищений рівень захисту в ризикованих сценаріях.

При втраті USB або пароля доступ може бути відновлено за рахунок використання мнемонічної фрази (BIP-39) та додаткового фактора (TOTP або HWID) без компрометації майстер-ключа.

Для оцінки ефективності запропонованого методу було проведено порівняльний аналіз його характеристик із поширеними системами апаратного захисту програмного забезпечення. Основні результати наведено в таблиці 1.

Таблиця 1. Порівняння традиційних USB-рішень та запропонованого методу

Система	Характеристика
Dinkey Pro	USB-донгли, захист ПЗ (Windows/Linux)
CodeMeter	Ліцензування + токен, фіксований набір факторів
Matrix Dongle	Класична апаратна прив'язка, без Trust Score
Запропонований метод	Адаптивний поріг k, 5 факторів, Recovery Flow

Аналіз показав, що традиційні USB-донгли забезпечують лише базовий рівень захисту і не враховують поведінкові фактори, контекст доступу чи можливість гнучкого відновлення секрету. На відміну від них, запропонований метод використовує адаптивний поріг k, п'ять незалежних факторів автентифікації та механізм Recovery Flow, що суттєво підвищує стійкість до компрометації USB-носія і до атак, пов'язаних із реверс-інжинірингом.

Висновки

Запропонований метод захисту програмного забезпечення з використанням апаратної прив'язки до USB-носіїв забезпечує підвищений рівень безпеки завдяки поєднанню криптографічного розподілу секрету, багатофакторної автентифікації та адаптивної оцінки рівня довіри. Реалізація схеми Шаміра у поєднанні з динамічним порогом k дозволяє гарантувати, що навіть у разі компрометації окремих факторів отримання майстер-ключа залишається неможливим без достатньої кількості часток. Використання Trust Score мінімізує ризики несанкціонованого доступу, оскільки система автоматично підвищує вимоги автентифікації у потенційно небезпечних ситуаціях.

На відміну від традиційних рішень на основі USB-донглів, запропонований метод не обмежується одним апаратним фактором, а формує багаторівневий механізм перевірки користувача та середовища, що значно ускладнює обхід захисту шляхом реверс-інжинірингу чи підробки пристрою. Наявність Recovery Flow забезпечує можливість безпечного відновлення доступу без розкриття головного ключа, що підвищує надійність системи при реальній експлуатації.

Перспективними напрямами подальших досліджень є розробка гібридних моделей захисту з використанням поведінкової аналітики, а також інтеграція апаратної прив'язки з розподіленими інфраструктурами для підвищення масштабованості та гнучкості системи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Malware Analysis and Reverse Engineering: Unraveling the Digital Threat Landscape [Електронний ресурс] // SSRN. – 2023. (дата звернення: 12.09.2025).
2. Максимець Д. В. Розробка комбінованого методу захисту програмного забезпечення від несанкціонованого використання: Магістерська дисертація. – Київ: КПІ ім. І. Сікорського, 2018. (дата звернення: 14.09.2025).

Лесько Олексій Віталійович — студент групи 1БС-24м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: leskoalesa7@gmail.com

Лукічов Віталій Володимирович – к. т. н., доцент, доцент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: lukichov.vitalyi@vntu.edu.ua.

Lesko Oleksii V. — student of 1БС-24м group, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: leskoalesa7@gmail.com.

Lukichov Vitalii V. – Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Information Protection, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: lukichov.vitalyi@vntu.edu.ua.

УДК 004.92

Захарчук М. Д.,
Романюк О. Н.

КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ РЕЛЬЄФНОГО ТЕКСТУРУВАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проведено класифікацію основних методів рельєфного текстурування у системах тривимірної комп'ютерної графіки. Проаналізовано принципи їх роботи, переваги й недоліки з точки зору фотореалістичності та обчислювальної складності..

Ключові слова: тривимірна комп'ютерна графіка, рельєфне текстурування, bump mapping, normal mapping, parallax mapping, parallax occlusion mapping, фотореалістичність.

Abstract

The main methods of relief texturing in three-dimensional computer graphics systems are classified. Their principles of operation, advantages, and disadvantages in terms of photorealism and computational complexity are analyzed.

Keywords: three-dimensional computer graphics, relief texturing, bump mapping, normal mapping, parallax mapping, parallax occlusion mapping, photorealism.

Вступ

Сучасний розвиток комп'ютерних технологій супроводжується стрімким поширенням засобів комп'ютерної візуалізації, які забезпечують ефективну взаємодію людини з цифровими системами через графічні інтерфейси. Одним із найважливіших напрямів цієї галузі є тривимірна комп'ютерна графіка, що забезпечує візуальне відтворення складних геометричних форм, фізичних властивостей матеріалів і взаємодії світла з поверхнями, що робить її незамінною в інженерії, архітектурі, ігровій індустрії, віртуальній реальності, дизайні та науковому моделюванні. Реалістичність зображення визначається точністю моделювання освітлення, відбиття, тіней і мікроструктури поверхні. Саме текстурування – передача дрібних деталей поверхні без збільшення кількості полігонів – залишається однією з найактуальніших проблем сучасної комп'ютерної графіки [1].

На сьогодні комп'ютерні системи візуалізації характеризуються постійним зростанням вимог до якості графічного відтворення об'єктів та сцен, що обумовлює актуальність розробки нових методів підвищення реалістичності. Одним із найбільш ефективних способів підвищення реалістичності без надмірного ускладнення геометрії є рельєфне текстурування, яке забезпечує імітацію мікрорельєфу поверхні шляхом використання карт висот, нормалей і відстаней.

Мета дослідження: є систематизація та порівняльний аналіз сучасних методів рельєфного текстурування, спрямований на визначення їхніх принципів роботи, особливостей використання та ефективності з точки зору фотореалістичності й обчислювальної складності.

Особливості рельєфного текстурування

Рельєфне текстурування – [2] це сукупність методів, які дозволяють створювати ілюзію складного мікрорельєфу на поверхнях без необхідності збільшення геометричної складності моделі. На відміну від класичного текстурування, яке лише накладає колір або фактуру на поверхню, рельєфне текстурування модифікує геометричні властивості відображення, враховуючи вплив нормалі поверхні, напрям спостереження та джерела світла. Завдяки цьому досягається ефект глибини, опуклості чи заглиблення, що підвищує достовірність сприйняття тривимірної сцени. Використовується для створення ефекту об'ємності та детальності на поверхнях 3D-об'єктів.

Рельєфне текстурування є одним із найважливіших напрямів розвитку технологій комп'ютерної графіки, що дозволяє створювати ілюзію складного мікрорельєфу на поверхнях тривимірних об'єктів без збільшення кількості полігонів. На відміну від класичного текстурування, яке визначає лише колір поверхні за допомогою двовимірного зображення – текстури, рельєфне текстурування модифікує геометричну інтерпретацію поверхні шляхом зміни нормалей, координат текселів або візуальної

паралакси між точкою спостереження та точками на поверхні. Цей підхід дозволяє симулювати дрібні нерівності, вибоїни, опуклості та інші мікродеталі без необхідності фізичного їх моделювання.

У загальному вигляді процес рельєфного текстурування ґрунтується на використанні текстурних карт, які зберігають додаткову інформацію про структуру поверхні. Основними типами таких карт є карта висот, карта нормалей та карта відстаней. Карта висот містить скалярні значення, що описують відносну висоту кожної точки поверхні, тоді як карта нормалей визначає орієнтацію локальних нормалей, закодованих у трьох каналах (RGB), які відповідають компонентам вектора нормалі N_x, N_y, N_z. Карта відстаней може відображати зміщення текстурних координат, що імітує зміну глибини при русі спостерігача. На рисунку 1 наведено порівняльне зображення плоскої поверхні без текстурування та тієї ж поверхні після застосування рельєфного текстурування.

Рисунок 1 – Порівняння базової моделі без рельєфу та з рельєфним текстуруванням

Процес рельєфного текстурування передбачає послідовне застосування кількох рівнів обробки поверхні. На початковому етапі формується карта висот, що визначає відносні зміни висоти в кожній точці текстури. Далі, на основі похідних від карти висот, обчислюється карта нормалей, яка зберігає напрямок нормалі в кожному текселі (текстурному елементі) [3]. На завершальному етапі застосовується освітлювальна модель, яка використовує ці нормалі для корекції інтенсивності відбитого світла, створюючи ефект глибини та нерівностей на гладкій поверхні.

Ключовою перевагою рельєфного текстурування є можливість суттєвого підвищення рівня фотореалістичності без збільшення кількості полігонів, що особливо важливо для систем реального часу. Водночас цей метод має певні обмеження, зокрема зниження точності при екстремальних кутах спостереження, появу спотворень текстур та артефактів під час інтерполяції нормалей.

Порівняння методів рельєфного текстурування

У найзагальнішому вигляді методи рельєфного текстурування можна класифікувати за рівнем складності моделі рельєфу та типом даних, що використовуються для його опису. До основних методів належать bump mapping, normal mapping, displacement mapping, parallax mapping та parallax occlusion mapping. Кожен із них має власний підхід до моделювання поверхневої неоднорідності та забезпечує різний баланс між візуальною якістю та продуктивністю обчислень.

Найпростішим і базовим методом рельєфного текстурування є bump mapping, запропонований Джеймсом Блінном (Blinn) у 1978 році. Цей метод не змінює геометрію поверхні, а лише модифікує її нормалі для створення ілюзії дрібних нерівностей. У bump mapping нормаль N на поверхні обчислюється як похідна від карти висот $h(u, v)$у напрямках текстурних координат u і v:

$$N' = N + \frac{\partial h}{\partial u}T + \frac{\partial h}{\partial v}B,$$

де T і B – вектори тангенціального та бінормального напрямів поверхні. Модифікована нормаль N' використовується у моделі освітлення для розрахунку локальної яскравості пікселя. Таким чином, відбувається симуляція мікрорельєфу без геометричних змін об’єкта.

Перевагою bump mapping є його висока швидкодія та простота реалізації, що робить його придатним для систем реального часу, зокрема у відеоіграх і візуалізаційних програмах. Проте основним недоліком цього методу є відсутність ефекту паралаксу: при зміні кута спостереження мікрорельєф не

змінює свого вигляду, через що зображення виглядає пласким. Крім того, цей метод не формує коректних тіней і самозатінення, що обмежує його реалістичність.

На рисунку 2 показано приклад реалізації bump mapping на плоскій поверхні: незважаючи на ілюзію рельєфності при фронтальному огляді, при зміні кута спостереження відсутнє помітне зміщення деталей, що підтверджує обмеження цього методу.



Рисунок 2 – Приклад рельєфного текстурування методом bump mapping

Наступним етапом еволюції технологій рельєфного текстурування після bump mapping став метод normal mapping, який забезпечив значно вищу точність передачі мікрорельєфу та освітлення. Основна ідея normal mapping полягає у збереженні у текстурі не скалярних значень висот, як у bump mapping, а векторних нормалей у просторі текстурних координат. Таким чином, для кожного текселя задається власний напрямок нормалі, що дозволяє набагато точніше моделювати взаємодію світла з поверхнею.

У нормалізованому вигляді нормалі кодуються у вигляді RGB-зображення, де компоненти R,G,B відповідають координатам нормалі (x, y, z) у діапазоні [0,1]. У процесі рендерингу ці значення декодуються в діапазон [−1,1] та використовуються в освітлювальній моделі. Це дозволяє імітувати навіть складні дрібні деталі — тріщини, складки, нерівності металу чи тканини, не змінюючи геометрію об’єкта

З технічної точки зору, normal mapping працює за формулою перерахунку освітлення для кожного фрагмента (пікселя):

$$I = k_d(N_t \cdot L_t) + k_s(R_t \cdot V_t)^n,$$

де N_t – нормаль з карти нормалей, L_t – напрямок на джерело світла, R_t – відбитий вектор, V_t – напрямок на спостерігача, k_d та k_s – коефіцієнти дифузного та дзеркального відбиття відповідно, n – показник блиску.

Перевагою normal mapping є значне підвищення фотореалістичності сцени порівняно з bump mapping. Метод дозволяє враховувати зміну орієнтації мікроповерхонь, що створює більш реалістичне розсіювання світла. Це особливо помітно при динамічному освітленні або зміні положення джерела світла, коли нормалі з карти забезпечують правильне відтворення відблисків і тіней.

Крім того, normal mapping є сумісним із геометричними методами деталізації, такими як tessellation або displacement mapping, що дозволяє комбінувати різні рівні деталізації у складних сценах. Зокрема, у сучасних графічних рушіях normal mapping часто використовується спільно з ambient occlusion maps, які моделюють ефект затінення у порожнинах поверхні, підсилюючи сприйняття глибини.

Попри свої переваги, метод має низку обмежень. По-перше, normal mapping не змінює силует об’єкта, тобто краї залишаються геометрично гладкими, що обмежує реалістичність у профільному ракурсі. По-друге, при надмірній деформації моделі або неправильному розрахунку TBN-матриці можуть з’являтися візуальні артефакти у вигляді «перевернутих» відблисків або нерівномірного освітлення. Також для точного відтворення складних поверхонь потрібні карти нормалей високої роздільності, що збільшує вимоги до пам’яті GPU.

Для ілюстрації цього ефекту розглянемо порівняння між bump mapping та normal mapping при освітленні поверхні точковим джерелом (рисунок 3).

У bump mapping спотворення освітлення залежать лише від похідних карти висот, тоді як у normal mapping нормалі визначають напрямок розсіювання світла у кожній точці незалежно від топології текстури, забезпечуючи більш реалістичну тінізацію.



Рисунок 3 – Порівняння bump mapping та normal mapping при зміні кута освітлення

Подальший розвиток рельєфного текстурування пов'язаний із появою parallax mapping [4], який став логічним продовженням normal mapping. Його головна відмінність полягає у врахуванні паралаксного ефекту – зміщення видимих точок поверхні залежно від кута огляду спостерігача. Якщо bump mapping і normal mapping лише змінюють орієнтацію нормалей, то parallax mapping додає ще й зсув текстурних координат, що створює ілюзію реальної глибини поверхні. Таким чином, при русі камери рельєф виглядає так, ніби пікселі зміщуються відносно спостерігача, що значно підвищує достовірність зображення (рисунок 4).



Рисунок 4 – Трасування видового вектора для визначення зміщення текстурних координат

З технічної точки зору, алгоритм parallax mapping базується на використанні карти висот (height map) для зміни координат текселів у просторі текстури. Для кожного фрагмента обчислюється нове положення текстурної координати T_1 за формулою:

$$T_1 = T_0 + h \cdot \frac{V_{xy}}{V_z},$$

де T_1 – текстурні координати; T_0 – текстурні координати без урахування рельєфу поверхні; h – висота поверхні в точці; V – видовий вектор.

Одним із вдосконалених варіантів цього підходу є parallax occlusion mapping (POM), який додатково враховує самозатінення (self-shadowing) і оклюзію точок поверхні, розташованих на різній висоті. Для цього виконується покрокове трасування променя у текстурному просторі з перевіркою перетину з картою висот.

Такий підхід забезпечує виняткову фотореалістичність навіть при екстремальних кутах спостереження, але суттєво збільшує обчислювальні витрати. Результати проведеного аналізу зведено в таблицю 1.1.

Таблиця 1.1 – Порівняння методів рельєфного текстурування

Метод	Принцип дії	Переваги	Недоліки	Рівень фотореалістичності	Обчислювальна складність
Bump Mapping	Використання градієнтів карти висот для модифікації нормалей	Простота реалізації, мінімальні ресурси	Відсутність ефекту паралаксу, плоский силует	Низький	Низька
Normal Mapping	Використання карти нормалей для моделювання мікрорельєфу	Висока якість освітлення, реалістичні відблиски	Не змінює силует, можливі артефакти при деформаціях	Середній	Середня
Parallax Mapping	Корекція текстурних координат з урахуванням карти висот і кута спостереження	Висока глибина, реалістичність при русі камери	Високе навантаження, артефакти при малих кутах	Високий	Висока
Parallax Occlusion Mapping (POM)	Трасування променя у карті висот із самозатіненням	Максимальна реалістичність, точна геометрія рельєфу	Висока складність, значне споживання ресурсів	Дуже високий	Дуже висока

Висновок

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що найдоцільнішим напрямом подальшого розвитку фотореалістичності зображень є модифікація методу parallax mapping, оскільки він забезпечує оптимальне співвідношення між фотореалістичністю та обчислювальною складністю. На відміну від bump і normal mapping, цей метод відтворює глибину поверхні з урахуванням паралаксу, а при використанні адаптивного корегування кількості ітерацій може бути ефективно застосований у реальному часі.

Таким чином, доцільно вдосконалити parallax mapping шляхом побудови адаптивної математичної моделі, яка враховуватиме взаємозв’язок між вектором нормалі, напрямом спостерігача та джерелом світла, що дозволить досягти максимальної реалістичності при мінімальних обчислювальних витратах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Романюк О. Н., Захарчук М. Д. Метод процедурного текстурування // Збірник тез наукових доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні дослідження та перспективи розвитку науки і техніки у XXI столітті», Рівне, 19 жовтня 2023 р. Рівне, 2023. Ч. 3. С. 175-178.
2. Романюк О. Н., Захарчук М. Д., Новосельцев О. О., Котлик С. В. Використання рельєфного текстурування в комп`ютерних іграх // Матеріали V Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Комп`ютерні ігри та мультимедіа як інноваційний підхід до комунікації-2025», Одеса, 25-26 вересня 2025 р. Одеса, 2025. С. 454-456.
3. Романюк О. Н.,Захарчук М. Д., Чехместрук Р. Ю., Романюк О. В., Коробейнікова Т. І. Визначення векторів нормалей у довільній точці трикутника. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної науки та освіти», м. Львів, 20-21 січня 2022 р. Львів : Львівський науковий форум, 2022. Ч. 1. С. 64-67.
4. Романюк О. Н., Станіславенко Є. Г., Новосельцев О. О., Захарчук М. Д. Використання Parallax Mapping для формування зображень // Матеріали XVII міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології і автоматизація–2024», Одеса, 31 жовтня-1 листопада 2024 р. Одеса, 2024. С. 843-846.

Романюк Олександр Никифорович – професор, завідувач кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: romanyuk@vntu.edu.ua.

Захарчук Максим Дмитрович – студент групи 2ПІ-24м, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, mz764233@gmail.com.

Oleksandr Romanyuk – professor, head of the software department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: romanyuk@vntu.edu.ua.

Maksym Zakharchuk – student of the group 2PI-24m, Vinnytsia national technical university,Vinnytsia, faculty of information technology and computer engineering, mz764233@gmail.com.

УДК 004.05:005.93:658.7:004.9

О.М. Ткаченко
Д.В. Богінський

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДАНИХ У ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ БАЗОЮ ДАНИХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У сучасних інформаційних системах управління базами даних (БД) питання безпеки є критично важливим. Захист даних від несанкціонованого доступу, витоків, кібератак та внутрішніх загроз є пріоритетом для організацій, що працюють з великими обсягами інформації. У цій роботі розглядаються основні методи забезпечення безпеки БД, зокрема аутентифікація, контроль доступу, шифрування даних, резервне копіювання та засоби моніторингу активності користувачів. Також проаналізовано сучасні виклики та перспективи розвитку технологій кібербезпеки у сфері управління БД.

Ключові слова: *інформаційна безпека, захист даних, управління базами даних, кібербезпека, аутентифікація, контроль доступу, шифрування, резервне копіювання, моніторинг активності.*

Abstract

In modern database management systems (DBMS), security is a critical issue. Protecting data from unauthorized access, leaks, cyberattacks, and insider threats is a priority for organizations that work with large amounts of information. This paper examines the main methods of ensuring database security, including authentication, access control, data encryption, backup, and user activity monitoring tools. It also analyzes current challenges and prospects for the development of cybersecurity technologies in the field of database management.

Keywords: *information security, data protection, database management, cybersecurity, authentication, access control, encryption, backup, activity monitoring.*

Вступ

У сучасних умовах цифрової трансформації безпека інформаційних систем управління базами даних відіграє ключову роль у збереженні конфіденційності, цілісності та доступності даних [1]. Зростання обсягів інформації, активне використання хмарних технологій, а також постійні загрози з боку кіберзлочинців зумовлюють необхідність розробки та впровадження ефективних механізмів захисту даних[2].

Основними викликами в цій сфері є ризик несанкціонованого доступу, витоку конфіденційної інформації, маніпуляції з даними та кібератак. Відповідно, захист інформаційних систем потребує комплексного підходу, що включає аутентифікацію та авторизацію користувачів, багаторівневий контроль доступу, шифрування даних, резервне копіювання, моніторинг активності та використання засобів виявлення та запобігання загрозам.

У цій роботі розглядаються основні методи та технології забезпечення безпеки БД, їхнє практичне застосування, а також сучасні тенденції у сфері кібербезпеки для захисту інформаційних ресурсів підприємств та організацій.

Результати дослідження

Забезпечення безпеки та захисту даних в інформаційних системах управління базами даних (СУБД) є критично важливим для збереження конфіденційності, цілісності та доступності інформації. Основні аспекти захисту даних у СУБД включають забезпечення доступу до бази даних лише для авторизованих користувачів[3], встановлення правил та обмежень щодо доступу користувачів до певних даних або функцій системи, захист даних під час зберігання та передачі шляхом їхнього шифрування[4], створення копій бази даних для відновлення інформації у разі втрати або пошкодження, відстеження дій користувачів та системних процесів для виявлення та запобігання потенційним загрозам.

Реалізація комплексного підходу до безпеки баз даних допомагає мінімізувати ризики та забезпечити надійний захист інформаційних ресурсів організації.

Для забезпечення безпеки та захисту даних в інформаційних системах управління базами даних (СУБД) необхідно враховувати такі аспекти: види загроз безпеці інформації (несанкціонований доступ до даних сторонніми особами, несанкціоновані зміни або знищення даних, блокування доступу до даних для авторизованих користувачів), методи захисту інформації (розробка політик безпеки, навчання персоналу, контроль доступу, використання антивірусного ПЗ, мережевих екранів, систем виявлення вторгнень, шифрування даних, електронні підписи для забезпечення цілісності та автентичності інформації) і правове регулювання захисту інформації (дотримання законодавчих норм та стандартів у сфері інформаційної безпеки, розробка внутрішніх нормативних документів щодо захисту даних).

Висновки

Забезпечення безпеки та захисту даних в інформаційних системах управління базами даних є ключовим фактором стабільної та ефективної роботи будь-якої організації. З огляду на зростання кіберзагроз, необхідно застосовувати комплексний підхід до захисту інформації, що включає організаційні, технічні та правові заходи.

До основних методів безпеки належать багаторівнева аутентифікація, контроль доступу, шифрування даних, резервне копіювання, моніторинг активності користувачів та використання сучасних антивірусних та мережевих рішень. Впровадження таких заходів мінімізує ризики несанкціонованого доступу, витоку конфіденційної інформації та її пошкодження.

Окрім цього, важливим аспектом є дотримання міжнародних стандартів інформаційної безпеки, а також адаптація систем управління базами даних до нових загроз та викликів. Подальші дослідження у цій сфері повинні бути спрямовані на вдосконалення технологій кіберзахисту, розвиток штучного інтелекту для автоматичного виявлення загроз та інтеграцію безпекових механізмів у хмарні середовища.

Таким чином, ефективне управління безпекою баз даних є не лише технічною необхідністю, а й стратегічним пріоритетом для сучасних організацій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Charles Pfleeger, Shari Pfleeger, Jonathan Margulies "Security in Computing" – Addison-Wesley Professional, 2023 – 1040 p
2. William Stallings, Lawrie Brown "Computer Security: Principles and Practice" – Pearson, 2017 – 800 p

3. Берко А.Ю., Верес О.М., Пасічник В.В. "Системи баз даних та знань. Книга 2. Системи управління базами даних та знань" – 680 с – Львів, 2013
4. William Stallings "Network Security Essentials: Applications and Standards" – Pearson,2016 – 432 p

Богінський Денис Володимирович – студент групи 1ПІ-24М, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: denisboginskij137@gmail.com
Ткаченко Олександр Миколайович – доцент, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ant@vntu.edu.ua

Bohinskyi Denys Volodymyrovych – student of the 1PI-24M group, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, email: denisboginskij137@gmail.com
Supervisor: Tkachenko Oleksandr Mykolaiovych – Docent of Program Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ant@vntu.edu.ua

УДК 004.75

Д. В. Марценюк[1]

О. В. Войцеховський[2]

О. В. Войцеховська[1]

МЕТОД АВАРІЙНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ВЕБДОДАТКІВ У ХМАРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ AWS

[1] Вінницький національний технічний університет;

[2] Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Анотація

У роботі розглянуто підходи до аварійного відновлення вебдодатків у хмарному середовищі. Проаналізовано існуючі методи резервування, зокрема Hot Database Standby та AWS Elastic Disaster Recovery, і запропоновано підхід, що поєднує їх переваги. Реалізацію методу здійснено з використанням сервісів Amazon Web Services — Route 53, CloudWatch, SNS, Lambda, RDS та S3. Такий підхід дозволяє скоротити час відновлення та знизити витрати на підтримку інфраструктури.

Ключові слова: Disaster Recovery, AWS, RTO, RPO, хмарні технології, вебдодатки.

Abstract

The paper examines approaches to disaster recovery of web applications in a cloud environment. Existing backup methods, such as Hot Database Standby and AWS Elastic Disaster Recovery, are analyzed, and an approach that combines their advantages is proposed. The implementation of the method utilizes Amazon Web Services components, including Route 53, CloudWatch, SNS, Lambda, RDS, and S3. This approach reduces recovery time and lowers infrastructure maintenance costs.

Keywords: Disaster Recovery, AWS, RTO, RPO, cloud technologies, web applications.

Вступ

На сьогодні практично всі сучасні компанії мають різного роду інформаційні вебресурси в Інтернеті і тому вони все більше залежать від стабільності та доступності своїх інформаційних систем. Навіть короткочасна недоступність вебдодатка може призвести до фінансових втрат та зниження довіри користувачів. Останнім часом особливо актуальним це стало для України, адже через пошкодження енергетичної інфраструктури спостерігаються регулярні відключення електроенергії, що безпосередньо впливають на роботу серверів і дата-центрів. Такі умови вимагають ретельнішого планування резервного живлення, дублювання критичних систем та використання хмарних рішень. Тому зростає необхідність у впровадженні ефективних стратегій аварійного відновлення (Disaster Recovery, DR).

Результати досліджень

У випадку збою або відмови основного сервера необхідно забезпечити швидке відновлення сервісів та мінімальні втрати даних. Ці параметри визначаються показниками Recovery Time Objective (RTO) – максимально допустимим часом, протягом якого вебресурс може бути недоступним після збою, та Recovery Point Objective (RPO) - максимально допустимим обсягом втрати даних, виміряним у часі від моменту збою до останньої доступної точки відновлення [1]:

$$RTO = t_{restore} - t_{failure},$$

$$RPO = t_{failure} - t_{last_{backup}},$$

де $t_{restore}$ – момент фіксації відмови;

$t_{failure}$ – момент повного відновлення працездатності системи;

$t_{last\ backup}$ – момент останнього бекапу.

Існуючі стандартні підходи аварійного відновлення, такі як Hot Database Standby та Cross-Zone Replication, забезпечують швидке відновлення (низькі RTO/RPO), але потребують дублювання серверної інфраструктури, що приводить до значних фінансових витрат.

Готові рішення, такі як AWS Elastic Disaster Recovery проводять відновлення всього серверу, що призводить до значно довшого часу відновлення.

Саме тому виникає потреба у збалансованому, економічно ефективному рішенні, що оптимізує ключові показники RTO/RPO [2].

Запропонований в роботі метод аварійного відновлення вебдодатків є рішенням проблеми балансу між швидкістю відновлення та витратами.

Метод реалізовано у хмарному середовищі Amazon Web Services (AWS) з використанням наступних сервісів:

— AWS Route 53 та Amazon CloudWatch, які забезпечують безперервний моніторинг доступності основного сервера та автоматичну фіксацію події збою;

— AWS SNS, який використовується для миттєвої передачі сповіщень та запуску ланцюга відновлення.

— AWS Lambda, який автоматично створює резервну інстанцію бази даних (Amazon RDS) та ініціює імпорт необхідних CSV-бекапів із Amazon S3.

В роботі проведено тестування запропонованого методу аварійного відновлення вебдодатків та порівняння значень його показників RTO та RPO з аналогічними показниками для існуючих стратегій, результати якого подано у таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняння методів аварійного відновлення

Метод	RTO	RPO	Переваги	Недоліки
Hot Standby	≈ 1–2 хв	≈ 0	Мінімальні втрати, миттєве перемикання	Висока вартість, складність рішення
AWS Elastic Disaster Recovery	≈ 20–30 хв	≈ 1–10 хв	Готове просте рішення	Довгий час відновлення, висока вартість
Запропонований метод	≈ 5–7 хв	≤ 5 хв	Швидке відновлення Низька вартість	Не повне відновлення системи, часткова втрата даних

Перевагами запропонованого методу аварійного відновлення вебдодатків є:

– запуск критичних сервісів замість відновлення всієї системи, коли відновлюються лише найважливіші таблиці (наприклад, дані користувачів та транзакцій), що дозволяє суттєво скоротити час простою RTO, оскільки користувачі можуть почати працювати з додатком не чекаючи на відновлення усієї аналітичної та допоміжної інформації;

– автоматичний процес аварійного відновлення, який не потребує ручного втручання персоналу завдяки використанню системи AWS Lambda як центрального координатора;

– економічність методу, оскільки метод не використовує постійно активний резервний сервер та канал міграції даних між серверами, але при цьому гарантує актуальність саме критичних даних і використовує дешевий підхід Cold Standby (зберігання бекапів у S3).

– гнучкість методу, так як при потребі мінімальної втрати даних (RPO ≤ 1 хв), метод легко модифікується з використанням сервісу AWS Database Migration Service (DMS) [3].

Висновки

1. Запропонований метод є оптимальним та економічно обґрунтованим рішенням для забезпечення безперервності роботи в хмарному середовищі AWS.

2. Покращення показника RTO досягається завдяки пріоритетному відновленню критичних даних та повній автоматизації через сервіс AWS Lambda. Метод дозволяє уникати високих операційних витрат, зберігаючи при цьому гарантований RPO для ключової інформації завдяки використанню AWS DMS.

3. Розроблений метод вирішує проблему швидкості та вартості і забезпечує збалансований показник RTO/RPO, особливо важливий для сучасних адаптивних архітектур.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Amazon Web Services. Reliability Pillar – AWS Well-Architected Framework. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://docs.aws.amazon.com/pdfs/wellarchitected/latest/reliability-pillar/wellarchitected-reliability-pillar.pdf#welcome.
2. Disaster Recovery of Workloads on AWS: Recovery in the Cloud. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://docs.aws.amazon.com/pdfs/whitepapers/latest/disaster-recovery-workloads-on-aws/disaster-recovery-workloads-on-aws.pdf.
3. Implement cross-Region disaster recovery with AWS DMS and Amazon Aurora. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/patterns/implement-cross-region-disaster-recovery-with-aws-dms-and-amazon-aurora.html.

Марценюк Денис Вячеславович — студент групи 2КІ-24м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: mdenuc1@gmail.com

Войцеховський Олександр Віталійович — студент групи ОМ-3, факультет комп'ютерних наук та кібернетики, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, м. Київ, email: sashavoyts@gmail.com

Войцеховська Олена Валеріївна— к.т.н, доцент, доцент кафедри комп'ютерної техніки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Martsenyuk Denis V. — student of group 2KI-24m, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: mdenuc1@gmail.com

Voitsekhovskyi Oleksandr V. — student of group OM-3, Faculty of Computer Science and Cybernetics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv , email: sashavoyts@gmail.com

Voitsekhovska Olena V.— Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 51

В. В. Сніжинська
Р. В. Галаган
М.Б. Ковальчук

РОЛЬ ОЗНАКИ ДАЛАМБЕРА У ТЕОРІЇ НЕСКІНЧЕННИХ РЯДІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У доповіді досліджено роль ознаки Даламбера в контексті теорії нескінченних числових рядів. Проаналізовано її математичне формулювання, умови застосування, а також значення цього критерію для перевірки збіжності рядів. Визначено її переваги, обмеження та практичну роль у математичному аналізі.

Ключові слова: ознака Даламбера, нескінченний ряд, збіжність, критерій збіжності, математичний аналіз.

Abstract

The report examines the role of the D'Alembert criterion in the theory of infinite numerical series. The mathematical formulation, conditions of applicability, and the importance of this test for checking convergence are analyzed. Its advantages, limitations, and practical role in mathematical analysis are determined.

Keywords D'Alembert test, infinite series, convergence, convergence criterion, mathematical analysis.

Вступ

Нескінченні ряди відіграють фундаментальну роль у розвитку математичного аналізу, оскільки саме через них можливо описувати та досліджувати процеси, які не можуть бути подані у вигляді скінченних моделей. Ряди природним чином виникають у задачах математичної фізики, теорії коливань, квантовій механіці, обчислювальній математиці, теорії функцій та багатьох інших галузях, де складні явища потребують точного аналітичного опису. Одним з ключових питань при цьому є визначення збіжності ряду — тобто встановлення, чи наближається його часткова сума до певного скінченного значення. Для розв'язання цієї проблеми впродовж століть було розроблено низку критеріїв збіжності, серед яких одним із найвпливовіших став критерій відношення, або ознака Даламбера.

Запропонований Жаном Ле Рондом д'Аламбером у XVIII столітті, цей критерій став результатом поєднання аналітичної інтуїції та філософських ідей про природу нескінченності. Простота формулювання, універсальність застосування та можливість дати відповідь без прямого обчислення суми ряду зробили ознаку Даламбера одним із найважливіших інструментів класичного та сучасного аналізу. У багатьох типах рядів — зокрема степеневих та таких, що містять факторіальні чи експоненційні компоненти — вона дозволяє майже миттєво визначити поведінку послідовних членів і зробити висновок щодо збіжності.

Метою даної роботи є комплексний аналіз ролі ознаки Даламбера у теорії нескінченних рядів: від історичного становлення цього критерію до його математичної формалізації і сучасних узагальнень. У роботі розглянуто не тільки класичний варіант ознаки, але й її поглиблені модифікації (Раабе, Куммер, m-ratio test), що значно розширюють сферу застосування критерію у сучасних дослідженнях. Такий підхід дає можливість всебічно оцінити теоретичну та практичну значущість ознаки Даламбера в контексті розвитку математичного аналізу.

Результати дослідження

1. Історичний контекст і формування концепції

Жан Ле Ронд д'Аламбер (1717–1783) працював у період стрімкого розвитку математичного аналізу й активного зближення математики з механікою та філософією епохи Просвітництва. Науковці того часу прагнули створити точні критерії для оцінювання збіжності нескінченних рядів, що виникали в задачах гідродинаміки, коливань струни, оптики та небесної механіки [1]. Саме в цьому контексті д'Аламбер запропонував метод порівняння сусідніх членів ряду

$$\frac{a_{n+1}}{a_n},$$

який давав змогу встановити поведінку ряду без необхідності обчислювати його суму.

Його підхід органічно спирався на концепцію потенційної нескінченності, розроблену ще Аристотелем, згідно з якою нескінченність розуміється як процес, що може продовжуватися безмежно, але ніколи не існує як завершена величина. Така філософська основа дозволяла уникнути парадоксів Зенона та створювала фундамент для подальших розробок у математичній логіці. Д'Аламбер послідовно використовував ці ідеї при дослідженні механічних та хвильових процесів, де природно виникали нескінченні ряди як математична модель.

Подальше вдосконалення ознаки відбулося завдяки Огюстену Коші та Карлу Вейєрштрассу, які надали поняттю границі сувору формалізацію і заклали основу аналітичного апарату для оцінки збіжності та радіуса збіжності степеневих рядів[2, 3]. Таким чином, ознака д'Аламбера стала результатом взаємодії філософської традиції, математичної строгості й потреб прикладних наук епохи Просвітництва.

2. Математичне формулювання та класичні приклади застосування

Нехай задано нескінченний ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \ , \ a_n \neq 0$$

Ознака Даламбера стверджує, що якщо існує границя

$$L = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$$

то:

якщо L<1, ряд збіжний абсолютно;

якщо L>1, ряд розбіжний;

якщо L=1 (або межа не існує), то ознака не дає визначеного результату (вона є недостатньою) .

У більш формальному вигляді: якщо існує число ρ < 1 таке, що $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \leq \rho$ для всіх великих n, тоді ряд збіжний; якщо $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \geq 1$для всіх великих n, то ряд розбіжний [2].

Прикладом служить ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Тоді $a_n = \frac{x^n}{n!}$. Обчислимо

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{x^n}{n!}} = \frac{x}{n+1}$$

При n → ∞ маємо

$$L = \lim_{n\to\infty} \frac{x}{n+1} = 0 < 1$$

Отже, цей ряд збігається для всіх дійсних x [1, 3]. Саме ця властивість забезпечує фундаментальність ознаки Д'Аламбера в аналізі степеневих рядів і розкладів Тейлора, де ratio-тест дозволяє визначати радіус збіжності та забезпечує точність математичних моделей у фізиці й техніці [4].

Сучасний аналіз аналітичних функцій використовує ознаку Д'Аламбера як базовий інструмент для оцінки збіжності функціональних рядів, які описують коливальні процеси, електромагнітні поля чи задачі квантової механіки [5].

3. Сучасні узагальнення та методологія

Хоч ознака Д'Аламбера є базовим інструментом, вона має обмеження: при L=1 ряд може бути як збіжним, так і розбіжним. У сучасних дослідженнях було розроблено кілька узагальнень та альтернативних тестів. Тест Раабе вводить величину

$$\rho_n = n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right),$$

і, якщо $\lim_{n\to\infty} \rho_n = \rho$, то ряд збігає при $\rho > 1$, і розбігає при $\rho < 1$. Куммер запропонував ще ширше узагальнення, в якому порівняння проводиться не з фіксованими константами, а з послідовністю $\{b_n\}$, що дозволяє охоплювати ряди, недоступні класичному ratio-тесту. У сучасній літературі також розглядається m-та ознака співвідношення (m-ratio test), яка дозволяє аналізувати випадки “межових” рядів, де традиційні методи не дають результату.

Методологія сучасного аналізу передбачає послідовне використання: спочатку класичного тесту Д’Аламбера, потім — точніших узагальнень (Раабе, Куммер, m-ratio), а у складних випадках — комбінованих методів, які поєднують теорію границь, асимптотику та чисельні обчислення [6, 7]. Узагальнення ознаки активно застосовуються у функціональному аналізі, спектральній теорії, аналітичній теорії диференціальних рівнянь та математичній фізиці, де ряди часто мають складну структуру і вимагають чутливих інструментів для вивчення збіжності.

Таким чином, ознака Д’Аламбера, попри свій класичний характер, залишається ключовим елементом сучасного математичного аналізу, поєднуючи історичні ідеї, строгі аналітичні методи та сучасні узагальнення, що значно розширюють сферу її застосувань [1–7].

Висновок

Ознака Даламбера посідає особливе місце серед критеріїв збіжності нескінченних рядів завдяки своїй універсальності, простоті та здатності давати швидкі й достовірні результати для широкого класу задач. Вона стала невід’ємною частиною аналітичного апарату, яким користуються математики, фізики, інженери та дослідники у прикладних галузях для побудови моделей, дослідження складних функцій і оптимізації обчислювальних процесів.

Ознака Даламбера дозволяє оцінювати тенденції зміни сусідніх членів ряду, що забезпечує її ефективність при аналізі рядів із факторіальними та експоненційними компонентами, а також при роботі зі степеневими рядами, де вона допомагає визначити радіус збіжності. Класичний критерій відношення став не лише зручним інструментом, але й методологічною основою для подальших узагальнень, які виникли у відповідь на потребу аналізувати ряди, для яких стандартний тест виявляється недостатнім.

Узагальнення Раабе, Куммера та сучасні m-ratio методи демонструють, що ідеї д’Аламбера продовжують впливати на розвиток аналізу. Вони дозволяють досліджувати "межові" випадки, де поведінка ряду вимагає більш глибокого підходу, і тим самим забезпечують точність і надійність математичних висновків у складних аналітичних завданнях.

Отже, ознака Даламбера — це не лише класичний інструмент для перевірки збіжності. Вона є концептуальною основою сучасної теорії рядів, що поєднує історичну спадщину, строгі методи математичного аналізу та сучасні дослідницькі підходи. Її роль у математичних дослідженнях і практичних застосуваннях залишається ключовою, а розвиток пов’язаних із нею узагальнень свідчить про тривалу наукову цінність та актуальність цього критерію у структурі математичної науки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Encyclopaedia Britannica — Jean le Rond d’Alembert. [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://www.britannica.com/biography/Jean-Le-Rond-dAlembert
2. Wikipedia — Ratio test. [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Ratio_test
3. Paul’s Online Math Notes — Ratio Test. [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://tutorial.math.lamar.edu/classes/calcii/ratiotest.aspx
4. Wolfram MathWorld — Analytic Function. [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://mathworld.wolfram.com/AnalyticFunction.html
5. Christopher Hammond — The Case for Raabe’s Test. arXiv. [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://arxiv.org/abs/1801.07584
6. Wolfram MathWorld — Kummer’s Test. [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://mathworld.wolfram.com/KummersTest.html
7. Tord Sjödin — A Short and Unified Proof of Kummer’s Test. arXiv. [Електронний ресурс] Режим

доступу: https://arxiv.org/abs/1802.09858

Сніжинська Влада Володимирівна— студентка групи 3КН-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vladasnizhynska@gmail.com

Галаган Руслана Вікторівна — студентка групи 3КН-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: 1977vgalagan@gmail.com

Науковий керівник: ***Ковальчук Майя Борисівна*** — д.пед.н., доцент, професор кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

Snizhynska Vlada V. — student of group 3KN-24b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email : vladasnizhynska@gmail.com

Halahan Ruslana V. — student of group 3KN-24b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia,, email : 1977vgalagan@gmail.com

Supervisor: ***Kovalchuk Maya B.*** — Doctor of Science (Ped.), Associate Professor, Professor of the Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95 e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

УДК 004.932.4

О.А. Циганков

С. В. Городецька

КОМП'ЮТЕРНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ БЕЗПЕКИ РУХУ ВЕЛОСИПЕДИСТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розроблено комп'ютерну системи моніторингу та оцінки безпеки руху велосипедистів, що автоматично визначає наявність шолома на основі методів комп'ютерного зору та глибинного навчання.

Ключові слова: комп'ютерна система моніторингу, комп'ютерний зір, безпека руху, нейронна мережа, глибинне навчання.

Abstract

The paper develops a computer system for monitoring and assessing the safety of cyclists, which automatically determines the presence of a helmet based on computer vision and deep learning methods.

Keywords: computer monitoring system, computer vision, traffic safety, neural network, deep learning.

Вступ

У сучасних містах кількість велосипедистів невпинно зростає, проте рівень їхньої безпеки істотно залежить від дотримання правил дорожнього руху та використання індивідуальних засобів захисту, насамперед шолома. Це зумовлює потребу у впровадженні автоматизованих технічних рішень, які в реальному часі здатні виявляти велосипедистів у відеопотоці та визначати факт наявності/відсутності шолома, формуючи об'єктивні кількісні індикатори ризику. Сучасні методи комп'ютерного зору та глибинного навчання забезпечують необхідний баланс між точністю та швидкодією для роботи на бюджетних GPU і дають змогу масштабувати моніторинг з окремих камер до міських підсистем відеоспостереження.

Метою роботи є збільшення швидкодії та точності розпізнавання об'єктів на зображенні під час відеозйомки дорожнього руху із застосуванням нейронних мереж. Методи дослідження передбачають аналіз літератури, підготовку та аугментацію даних, трансферне навчання і тренування детектора YOLOv8 у PyTorch, метричне оцінювання на валідаційних піднаборах, а також порівняльний експериментальний аналіз альтернативних архітектур. Отримані висновки покажуть, чи можливо збільшити точність та швидкодію розпізнавання об'єктів на зображенні під час відеозйомки дорожнього руху

Загальні відомості

Комп'ютерна безпекова інфраструктура для велосипедистів базується на розумінні того, що більшість критичних травм припадає на область голови, а правильне використання шолома суттєво знижує ризик тяжких наслідків ДТП. Сучасні дослідження демонструють, що автоматизований моніторинг шоломів за відеопотоком може стати ефективним інструментом підтримки правил дорожнього руху та планування безпечної інфраструктури.

Завдяки розвитку комп'ютерного зору та глибокого навчання з'явилась можливість аналізувати потоки з міських камер у режимі реального часу та автоматично виявляти учасників руху, їхню траєкторію та факт використання захисного спорядження. Такі системи

перетворюють «сирі» відеодані на статистику щодо інтенсивності руху, рівня дотримання правил та типових небезпечних ситуацій для велосипедистів.

Задача розпізнавання шолома на голові велосипедиста формулюється як задача детекції та класифікації об’єктів: модель повинна локалізувати велосипедиста на кадрі, виділити область голови та визначити клас «шолом» / «без шолома». Для цього найчастіше використовують згорткові нейронні мережі та архітектури одноетапної детекції, зокрема сімейство YOLO, яке поєднує високу швидкодію з достатньою точністю для аналізу відеопотоку.

У низці сучасних робіт запропоновано системи автоматичного виявлення порушень шоломного режиму, які працюють у реальному часі на базі YOLOv5/YOLOv7/YOLOv8 та додаткових технік аугментації чи генерації даних. Такі підходи демонструють високу точність в умовах складного трафіку, змінного освітлення та часткових оклюзій, що підтверджує доцільність використання подібних архітектур для задач моніторингу безпеки велосипедистів [1].

У межах комп’ютерної системи моніторингу та оцінки безпеки руху велосипедистів детектор «шолом/без шолома» інтегрується в модуль обробки відеопотоку, який виконує відстеження об’єктів, підрахунок порушень та формування аналітичних звітів. На основі зібраних даних можна оцінювати частку захищених шоломом велосипедистів, виявляти ділянки з підвищеним ризиком та обґрунтовувати заходи з підвищення безпеки у концепції «розумного міста».

Архітектура YOLOv8

Архітектура YOLOv8 є модульною та складається з трьох основних частин: backbone для виділення ознак, neck для багатомасштабної агрегації та head для безпосередньої детекції об’єктів. У порівнянні з попередніми версіями YOLO вона орієнтована на більшу гнучкість і підтримує різні задачі (детекція, сегментація, класифікація), зберігаючи роботу в режимі реального часу.

У ролі backbone використовується модифікований CSPDarknet з новим модулем C2f (Cross Stage Partial BottleNeck with 2 convolutions), який прийшов на зміну C3 з YOLOv5. C2f покращує протікання градієнтів і дозволяє ефективніше перевикористовувати ознаки, а шар SPPF (Spatial Pyramid Pooling – Fast) додатково підсилює інваріантність до масштабу, що важливо для об’єктів різного розміру. [2]

Neck поєднує в собі FPN та PAN: зверху вниз передаються високорівневі семантичні ознаки, а знизу вверх — детальні просторові, що забезпечує якісну багатомасштабну ф’юзію. Така комбінація дозволяє моделі краще виявляти як великі, так і дрібні об’єкти, зокрема велосипедистів і їхні шоломи в насичених дорожніх сценах.

Головна частина (head) в YOLOv8 є анкер-фрі та «розділеною»: окремі гілки відповідають за об’єктність, класифікацію та регресію координат боксів. Відмова від anchor boxes спрощує призначення міток, зменшує кількість прогнозів і прискорює NMS, а розділення гілок зменшує конфлікт між класифікацією та локалізацією, що позитивно впливає на точність і швидкодію. Схему архітектури моделі YOLOv8 наведено на рис. 1.



Рисунок 1 — Архітектура YOLOv8

Для задачі «шолом/без шолома» зазвичай обирають компактні конфігурації YOLOv8, як наприклад, v8n або v8s), які забезпечують баланс між якістю детекції та FPS на звичайному GPU/CPU [3, 4]. При цьому архітектура залишається тією ж: змінюється лише кількість каналів і глибина блоків, що дозволяє масштабувати модель під наявні обчислювальні ресурси без зміни логіки обробки зображення.

Архітектура системи

Архітектура комп'ютерної системи моніторингу безпеки велосипедистів логічно ділиться на три рівні: рівень джерел даних (камери спостереження, відеопотік з реєстратора чи вебкамери), серверний рівень обробки (модулі комп'ютерного зору й нейронної мережі YOLOv8) та рівень представлення результатів (інтерфейс оператора, веб-панель чи десктопний додаток). Між цими рівнями дані передаються у вигляді відеопотоку та структурованих подій (виявлені велосипедисти, класи «шолом/без шолома», таймстемпи, координати).

У центрі архітектури знаходиться модуль обробки відеопотоку, який складається з підсистем захоплення кадрів, попередньої обробки, детекції YOLOv8, відстеження об'єктів та логіки підрахунку порушень. Результати роботи детектора записуються у сховище, де для кожного велосипедиста зберігаються час, місце у кадрі, клас, ймовірність, а також, за потреби, посилання на збережений кадр/фрагмент відео. Поверх цього шару розташовується аналітичний модуль, який формує статистичні звіти, графіки та показники безпеки. Зовнішній вигляд структурної схеми зображено на рисунку 2.



Рисунок 2 — Структурна схема системи

Клієнтська частина системи реалізує інтерфейс моніторингу: перегляд живого відео з накладеними боксами й класами, перегляд журналу подій та фільтрацію за часом/локацією, а також відображення агрегацій, таких, як кількість порушень, частка велосипедистів у шоломах тощо). Обмін між UI та сервером може відбуватися через REST API для стрімінгу подій у реальному часі.

Результати роботи системи

На етапі першого навчання моделі точність детекції виявилася недостатньо високою: спостерігалися як хибні спрацьовування, так і пропуски велосипедистів та шоломів, особливо в складних умовах освітлення та при зміні ракурсу. Аналіз проміжних результатів показав, що базових налаштувань гіперпараметрів та початкового датасета недостатньо для стабільної роботи системи в реальних умовах відеопотоку. Результат зображено на рисунку 3.



Рисунок 3 — Результат без донавчання

Після донавчання моделі на розширеному датасеті, уніфікації розмітки та налаштування гіперпараметрів вдалося суттєво підвищити якість розпізнавання. Точність і повнота детекції класів покращилися, знизилася кількість хибних спрацьовувань, а модель стала більш стійкою до змінних умов Це підтверджується покращенням значень метрик на валідаційній вибірці, як наприклад на рисунку 4.

Рисунок 4 — Результат з донавчанням

У фінальній конфігурації система демонструє стабільну роботу в режимі, наближеному до реального часу: детектор коректно знаходить велосипедистів, класифікує стан шолом/без шолома та передає результати в модулі підрахунку порушень і аналітики. Журнал подій та агреговані показники свідчать про досягнення прийнятного рівня якості для подальшого використання системи в задачах моніторингу безпеки руху та підтримки концепції «розумного міста».

Висновки

Розроблено комп’ютерну систему моніторингу та оцінки безпеки руху велосипедистів із застосуванням нейронних мереж, у якій на основі аналізу предметної області та огляду сучасних методів детекції обґрунтовано вибір архітектури YOLOv8 для задачі визначення класів. Було підготовлено й доповнено датасет, уніфіковано розмітку у формат YOLO, виконано train/val-розподіл та аугментації, після чого модель кілька разів навчалася й донавчалася з підбором гіперпараметрів, що дозволило суттєво підвищити точність, повноту та mAP порівняно з початковою конфігурацією. На основі навченої моделі реалізовано систему обробки відеопотоку в режимі, наближеному до реального часу, з відстеженням об’єктів, підрахунком порушень шоломного режиму та формуванням журналу подій і аналітичних показників. Проведене тестування на відеозаписах різної складності підтвердило працездатність і практичну придатність запропонованого рішення.

СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Shoman M., Ghoul T., Lanzaro G., Alsharif T., Gargoum S., Sayed T. Enforcing Traffic Safety: A Deep Learning Approach for Detecting Motorcyclists’ Helmet Violations Using YOLOv8 and Deep Convolutional Generative Adversarial Network-Generated Images (Algorithms) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.mdpi.com/1999-4893/17/5/202

2. Офіційна документація Ultralytics YOLOv8 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://docs.ultralytics.com/models/yolov8/

3. Т. Мартинюк, О. Войцеховська, О. Городецька, і А. Рижков, «Модуль інтеграції вебзастосунків із штучним інтелектом», ІТКІ, вип. 59, вип. 1, с. 5–12, Трав 2024. DOI:https://doi.org/10.31649/1999-9941-2024-59-1-5-12.

4. Kyrylashchuk, S., Horodetska, O., Voitsekhovska, O., Zakharchenko, S. (2024). Order Forecasting System for Vehicles Based on Previous Statistics Requests. In: Babichev, S., Lytvynenko, V. (eds) Lecture Notes in Data Engineering, Computational Intelligence, and Decision-Making, Volume 1. ISDMCI 2024. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 219. Springer, Cham.

Циганков Олексій Андрійович — студент групи 2КІ-24м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: alex.tsihankov1@gmail.com

Городецька Софія Віталіївна − учениця 10-М1 класу, комунальний заклад «Подільський науковий ліцей» Вінницької обласної Ради, e-mail: horodetska.s@gmail.com.

Tsyhankov Oleksiy Andriyovych — student of group 2KI-24м, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: alex.tsihankov1@gmail.com

Horodetska Sofiia – lyceum student of the 10-M1 class, Municipal Institution "Podilskyi Scientific Lyceum" of the Vinnytsia Regional Council, e-mail: horodetska.s@gmail.com.

УДК 004.4:37

А. В. Снігур
В. З. Зарічний

СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙОГО НАВЧАННЯ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ЧАСУ НАВЧАННЯ СТУДЕНТА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто популярні системи дистанційного навчання та їх вплив на організацію часу студентів. Проаналізовано можливості таких платформ, як Quizlet, SimpleMind, Kahoot і Google Classroom, а також показано, як вони допомагають у навчанні та плануванні завдань. Окремо описано їхню користь під час аварійних відключень світла, коли важливо мати доступ до матеріалів навіть без стабільного інтернету. У тезах підкреслено, що використання цих сервісів дозволяє студентам краще керувати своїм часом, підтримувати навчальний процес і залишатися продуктивними в складних умовах.

Ключові слова: *автоматизація, планування, оцінювання, семантика, освіта.*

Abstract

This work examines popular distance learning systems and how they help students manage their study time. The features of platforms such as Quizlet, SimpleMind, Kahoot, and Google Classroom are analyzed, as well as the ways they support learning and task planning. Special attention is given to their usefulness during emergency power outages, when it is important to have access to study materials even without a stable internet connection. The thesis highlights that using these services helps students organize their time better, maintain the learning process, and stay productive in difficult conditions.

Keywords:

distance learning, student time management, Quizlet, SimpleMind, Kahoot, Google Classroom, power outages, learning platforms.

Вступ

Сучасні системи дистанційного навчання (СДН) стали ключовим елементом освітнього процесу, забезпечуючи гнучкість, мобільність та безперервність навчання. Особливо актуальними вони стали в умовах аварійних відключень електроенергії, коли здатність швидко організувати доступ до матеріалів і зберегти прогрес має вирішальне значення. Однією з головних переваг СДН є можливість самостійної організації часу навчання студентом. Системи надають інструменти для планування, контролю завдань і відстеження результатів, що сприяє розвитку відповідальності та самодисципліни.

Результати дослідження

Нижче наведено порівняння типових застосунків, що дозволяє зрозуміти, які з них найбільш ефективно допомагають студентам контролювати свій час, планувати завдання та уникати академічного перевантаження. Першим із них є система Quizlet. Вона використовується для створення флеш-карток, тестів і тренувальних вправ. Унікальною особливістю платформи є адаптивний режим «Learn», який підлаштовується під прогрес студента й повторює саме ті терміни, які засвоєні гірше. Також корисними є готові набори карток від інших користувачів, що дозволяє швидко знайти матеріал з будь-якої теми. Це доступний мобільний додаток, тому можна вчитися навіть офлайн, якщо матеріали завантажені заздалегідь. Опишемо його переваги і недоліки.

Переваги:
- легкий та інтуїтивний інтерфейс;
- ідеально підходить для запам’ятовування термінів, формул, дат;
адаптивне тренування, яке допомагає швидше вчити;
- велика кількість готових матеріалів;
- працює офлайн (після завантаження набору).

Недоліки:
- не підходить для глибокого аналізу або великих теоретичних тем;
- обмежена взаємодія між студентами;
- деякі функції доступні тільки у платній версії.

Наступною характерною системою є SimpleMind – це додаток для створення ментальних карт, який дозволяє структурувати навчальний матеріал у вигляді схем, розгалужень і логічних блоків. Унікальна властивість – повна свобода у розташуванні елементів: можна створювати структури будь-якої складності. Додаток підтримує вставку фото, посилань, нотаток, а карти можна використовувати офлайн, що зручно під час відключень світла. SimpleMind – чудовий інструмент для планування навчання, побудови конспектів і логічного впорядкування великих тем. Для цієї системи характерні такі переваги та недоліки:

Переваги:
- ідеальний для структурування інформації й планування;
- працює офлайн без жодних обмежень;
- можливість створювати дуже великі й складні карти;
- зручний візуальний стиль.

Недоліки:
- не підходить для тестування знань;
- треба самостійно створювати матеріали – немає готової бази, як у Quizlet;
- повний функціонал доступний у платній версії.

Ще однією досить популярною системою для онлайн-навчання є Kahoot – це інтерактивна платформа для створення вікторин, тестів і навчальних ігор. Унікальна властивість сервісу - ігровий режим, де студенти змагаються між собою у реальному часі. Kahoot популярний на уроках, у групах та під час дистанційних занять. Є також індивідуальні режими, але найкраще додаток працює саме в онлайн-взаємодії. Проаналізуємо цю платформу.

Переваги:
- дуже мотивує через ігровий стиль навчання;
- підходить для повторення матеріалу та швидких тестів;
- легко створювати власні вікторини;
- ідеальний для групової роботи.

Недоліки:
- потрібен стабільний інтернет для гри, що проблематично під час відключень;
- не підходить для глибокого навчання;
- безкоштовна версія має обмеження.

Google Classroom – це повноцінна система управління навчанням, яка дозволяє викладачам і студентам організовувати курси, створювати завдання, здавати роботи і спілкуватися в одному просторі. Унікальна властивість – повна інтеграція з іншими сервісами Google: Docs, Sheets, Drive, Meet. Завдяки цьому можна швидко створювати спільні документи, працювати над проєктами й отримувати зворотний зв’язок. Classroom підходить як для шкіл, так і для університетів. Проведемо аналіз цієї платформи.

Переваги:
- повна організація навчального процесу в одному місці;
- зручний обмін файлами, завданнями, коментарями;
- інтеграція з усіма сервісами Google;
- підходить для групової та індивідуальної роботи.

Недоліки:

- залежність від стабільного інтернету;
- інтерфейс може бути незручним при великій кількості матеріалів;
- не підходить для автоматичного тестування чи складних аналітичних завдань.

Висновки

У роботі показано, що сучасні цифрові інструменти дистанційного навчання значно полегшують організацію навчального процесу та контроль власного часу студентом. Використання таких технологій дозволяє ефективніше планувати завдання, відстежувати прогрес, підтримувати регулярність навчання та уникати перевантаження.

Особливо важливо, що цифрові сервіси дозволяють зберігати продуктивність навіть у складних умовах, наприклад при аварійних відключеннях електроенергії або нестабільному інтернет-з'єднанні. Це сприяє автономності студента та розвитку навичок самодисципліни, тайм-менеджменту і відповідальності за власне навчання.

Загалом, впровадження сучасних цифрових платформ у освітній процес підвищує ефективність навчання, дозволяє більш раціонально використовувати час і підтримує неперервність освітнього процесу за будь-яких умов.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Woodcock, B., Middleton, A., & Nortcliffe, A. "Considering Mobile Apps for Learning." *International Journal of Mobile and Blended Learning*, 2012.
2. Statista Research Department. "Productivity App Usage Among Students: Global Statistics." Statista, 2023.
3. Google. "Google Calendar Help Center." Google Support, 2024.
4. Allen, D. *Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity*. Penguin Books, 2001.
5. Thickett, D., & Patrick, C. "The Role of Mobile Apps in Student Time Management." *Journal of Educational Technology*, 2020.

Снігур Анатолій Васильович – к.т.н., доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Зарічний Віктор Миколайович – студент групи 1СП-23б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: zvitmirs@gmail.com

Snigur Anatoliy Vasyliovych – Ph.D., Associate Professor of the Computer Engineering Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Zarichnyy Victor Mykolaovych – student of group 1SP-23b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: zvitmirs@gmail.com

УДК 004.056.5

Войтович О.П.
Волинець В.В.

АУДИТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА КІБЕРАУДИТ: КОНЦЕПЦІЯ ТА СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація
У тезах розглядається поняття аудиту інформаційної безпеки та його технічної складової - кібераудиту, а також стандарти, на яких базується оцінка захищеності підприємств. Аудит безпеки трактується як комплексний механізм оцінювання ефективності заходів захисту, де кібераудит виступає інструментом виявлення технічних вразливостей і контролю відповідності цифрових активів вимогам стандартів і регуляторних норм. Проаналізовано міжнародні стандарти та фреймворки (ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, NIST Cybersecurity Framework, COBIT, а також NIS2, PCI DSS, GDPR), їх роль у підвищенні стійкості організацій та формуванні програм комплексного аудиту. Окреслено перехід від періодичних перевірок до безперервного та адаптивного кібераудиту, використання автоматизації та штучного інтелекту для аналізу даних і виявлення аномалій. Наголошено на важливості постійного удосконалення методик аудиту в умовах динамічного середовища загроз.

Ключові слова: *аудит інформаційної безпеки; кібераудит; стандарти кібербезпеки; ISO/IEC 27001; NIST CSF; COBIT*

Abstract
These theses examine the concept of information security audit and its component - cyber audit, as well as the main standards that underpin enterprise security assessment. Security audit is treated as a core mechanism for evaluating the effectiveness of security measures, while cyber audit serves as a tool for identifying technical vulnerabilities and ensuring digital compliance with relevant standards and regulatory requirements. The work analyzes international standards and frameworks (ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, NIST Cybersecurity Framework, COBIT, as well as NIS2, PCI DSS, GDPR), their role in strengthening organizational resilience and shaping audit programs. It outlines the shift from periodic, checklist-based inspections towards continuous and adaptive cyber auditing supported by automation and artificial intelligence. The importance of ongoing improvement of audit methodologies in a dynamic threat environment is emphasized.

Keywords: *information security audit; cyber audit; security standards; ISO/IEC 27001; NIST CSF; COBIT.*

Вступ

Сучасні підприємства дедалі більше залежать від інформаційних систем, хмарних сервісів та цифрових каналів взаємодії з клієнтами й партнерами. Це підвищує їхню вразливість до кібератак, витоків даних і порушення критично важливих процесів. У таких умовах аудит інформаційної безпеки, що включає кібераудит як технічну компоненту, є важливою складовою управління захистом підприємства.

Аудит інформаційної безпеки – це систематична перевірка стану захисту всіх активів організації (інформаційних, фізичних, кадрових), яка дає змогу оцінити ефективність заходів безпеки та відповідність політик вимогам стандартів [1]. У свою чергу, кібераудит (Cybersecurity Audit) вимагає чіткої технічної дефініції. Згідно з визначенням міжнародної асоціації ISACA, кібераудит - це технічна оцінка систем і контролів, що діють для забезпечення безпеки кібердіяльності, метою якої є підтвердження того, що технологічні активи захищені, а регуляторні вимоги виконуються ефективно та результативно. Він фокусується на перевірці цифрового середовища, дозволяючи виявити технічні вразливості та перевірити дієвість технічних контролів у кіберпросторі [2].

Необхідність розмежування та інтеграції цих видів аудиту зумовлена зростанням кількості та складності кібератак, а також посиленням регуляторних вимог щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури та персональних даних. Для багатьох організацій формалізована програма аудиту стала умовою доступу до ринків. У цьому контексті кібераудит

забезпечує глибокий аналіз технічних контролів (активний аудит), що є фундаментом для ширшого оцінювання зрілості процесів управління інформаційною безпекою.

Результати дослідження

Сучасна практика аудиту спирається на комплекс міжнародних стандартів, які чітко структуруються за рівнями управління та технічної реалізації. Центральне місце в системі аудиту інформаційної безпеки посідає ISO/IEC 27001, що встановлює вимоги до створення, впровадження, підтримки та постійного вдосконалення системи управління інформаційною безпекою (СУІБ). Стандарт орієнтує підприємства на ризик-орієнтований підхід до захисту всіх активів і цикл безперервного удосконалення. ISO/IEC 27002 доповнює його детальним описом контролів, які слугують критеріями для перевірки, охоплюючи як організаційні, так і технічні аспекти [3].

Натомість, ключовим орієнтиром для кібераудиту є NIST Cybersecurity Framework, що описує цикл кіберзахисту через п’ять базових функцій: ідентифікація, захист, виявлення, реагування та відновлення. Цей фреймворк дозволяє детально перевірити технічну здатність організації протистояти кіберзагрозам, а його категорії зіставляються з вимогами ISO/IEC 27001. Оновлена версія NIST CSF 2.0 посилила акцент на управлінні (Govern), що сприяє кращій інтеграції технічного кібераудиту в загальну систему менеджменту [4].

Варто також враховувати глобальну специфіку вимог. Підходи до аудиту суттєво варіюються в різних регіонів світу: від жорсткого централізованого регулювання в ЄС (GDPR, NIS2) до ринково-орієнтованих моделей у США та специфічних вимог державного контролю в Азії. Це створює виклики для міжнародних компаній і вимагає адаптації процедур кібераудиту до локальних нормативних ландшафтів, щоб уникнути «втоми від відповідності» та забезпечити реальну кіберстійкість [5].

Фреймворк COBIT зосереджується на управлінні IT та узгодженні IT-процесів зі стратегічними цілями, надаючи структуру для аудиту управління технологіями, що є сполучною ланкою між бізнес-цілями та кібербезпекою. Паралельно застосовуються регуляторні стандарти. Директива NIS2 в ЄС та відповідне законодавство України вимагають від операторів об’єктів критичної інфраструктури впроваджувати технічні заходи кібербезпеки, виконання яких є предметом саме кібераудиту. Стандарт PCI DSS регламентує захист платіжних даних і вимагає регулярного сканування вразливостей, що є типовим прикладом технічного аудиту [3].

Практика показує, що зрілі організації використовують ISO/IEC 27001 як загальний каркас СУІБ, а NIST CSF - як модель для побудови технічного профілю кібербезпеки. У підсумку формується ієрархічна програма аудиту: аудит інформаційної безпеки оцінює організаційну відповідність і процеси, а кібераудит - надійність технічних бар'єрів та стійкість до атак [6].

Класичний процес аудиту включає етапи планування, збору доказів, аналізу й оцінювання. На етапі збору доказів розмежування стає очевидним: для аудиту ІБ проводяться інтерв’ю з персоналом та аналіз документації, тоді як для кібераудиту здійснюється активний моніторинг, огляд конфігурацій, тестування технічних контролів, систем керування доступом, журналювання подій і засобів виявлення вторгнень.

Разова або рідкісна перевірка вже не відповідає динаміці сучасного середовища загроз. Нові вразливості з’являються майже щодня. У відповідь формується підхід безперервного кібераудиту, що є технічним підґрунтям для актуалізації стану інформаційної безпеки. Такий підхід передбачає автоматизований збір і кореляцію даних із журналів подій, систем моніторингу, платформ керування вразливостями.

Важливим чинником розвитку саме кібераудиту є застосування штучного інтелекту. Інтеграція технологій ШІ в аудиторські процеси дозволяє не лише автоматизувати рутинні завдання перевірки, але й значно підвищити точність виявлення аномалій у великих масивах даних, що є критичним для предиктивного аналізу ризиків. Алгоритми допомагають класифікувати події й пріоритизувати інциденти за рівнем ризику, що зменшує навантаження на аудиторів та підвищує точність виявлення потенційно небезпечних ситуацій. На цій основі

формуються адаптивні моделі аудиту, у яких результати технічного аналізу використовуються для оперативного коригування планів перевірок СУІБ [7].

Організаційно кібераудит розглядається в контексті моделі трьох ліній захисту. Перша лінія відповідає за щоденне виконання контролів, друга забезпечує моніторинг, а третя (внутрішній аудит) здійснює незалежну оцінку, спираючись на дані кібераудиту як на доказову базу.

Висновок

Аудит інформаційної безпеки є центральним елементом системи захисту підприємства, що забезпечує комплексну оцінку управління ризиками, тоді як кібераудит виступає його невід'ємною технологічною складовою, орієнтованою на цифровий простір. Міжнародні стандарти, зокрема ISO/IEC 27001 (рівень управління) та NIST Cybersecurity Framework (рівень кіберзахисту), разом із вимогами NIS2, PCI DSS, GDPR формують методологічну основу цієї дворівневої системи оцінювання. Сучасні тенденції демонструють перехід від епізодичних перевірок до адаптивного й безперервного кібераудиту, який поєднує стандартизовані підходи з автоматизацією, аналітикою та використанням штучного інтелекту. Такий інтегрований підхід дозволяє підприємствам не лише відповідати вимогам стандартів, але й реально протистояти сучасним кіберзагрозам у динамічному цифровому середовищі.

СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Slapničar, S., Vuko, T., Čular, M., & Drašček, M. (2022). Effectiveness of cybersecurity audit. International Journal of Accounting Information Systems, 44, 100548. https://doi.org/10.1016/j.accinf.2021.100548
2. Chimwanda, E. (2022, April 8). *Essentials for an effective cybersecurity audit*. ISACA. https://www.isaca.org/resources/news-and-trends/industry-news/2022/essentials-for-an-effective-cybersecurity-audit
3. National Institute of Standards and Technology. (2024, February 26). *The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0*. https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.29
4. Riaz, K. (2025). *ISO 27001 and cybersecurity: A synergistic approach for resilient information governance*. SSRN. https://doi.org/10.2139/ssrn.5228894
5. Войтович, О., & Волинець, В. (2025). Особливості законодавства щодо аудиту кібербезпеки в різних регіонах світу. *Measuring and Computing Devices in Technological Processes*, (3), 23–29. https://doi.org/10.31891/2219-9365-2025-83-3
6. McIntosh, T. R., Susnjak, T., Liu, T., Watters, P., Xu, D., Liu, D., Nowrozy, R., & Halgamuge, M. N. (2024). From COBIT to ISO 42001: Evaluating cybersecurity frameworks for opportunities, risks, and regulatory compliance in commercializing large language models. *Computers & Security*, *144*, 103964. https://doi.org/10.1016/j.cose.2024.103964
7. Войтович, О. П., Пилявець, І. Ю., & Радченко, Є. В. (2025). Використання штучного інтелекту в аудиті інформаційної безпеки. В *Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2025)»*. Вінницький національний технічний університет. https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2025/paper/view/22704

Волинець Віталій Володимирович — аспірант групи 125-24а, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: volynets1026@gmail.com

Войтович Олеся Петрівна — к. т. н., доцент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail voytovych.vk.vntu.edu.ua

Volynets Vitalii V. — Faculty of information technologies and computer engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: volynets1026@gmail.com

Voytovych Olesya P. — Ph.D., Associate Professor of the Department of Information Protection, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail voytovych.vk.vntu.edu.ua

УДК 004.9

І. О. Клєйманов
М. Г. Тарновський

СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ З ІНТЕГРОВАНИМ МОДУЛЕМ БЕЗПЕЧНОГО QR-ПІДПИСУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У представленій роботі проведено дослідження методів побудови та реалізації системи електронного документообігу з модулем безпечного QR-підпису. Розроблено архітектуру клієнт–серверної системи, яка забезпечує можливість створення, завантаження, підписання та перевірки електронних документів із використанням QR-коду як засобу криптографічної автентифікації. У роботі обґрунтовано вибір технологій (Python/Django, PostgreSQL) та розроблено алгоритм функціонування модуля QR-підпису, що включає етапи хешування, шифрування та генерації двовимірного коду. Проведено моделювання основних процесів системи, створено UML-діаграми архітектури та взаємодії компонентів, а також здійснено тестування працездатності на локальному сервері. Розроблена система забезпечує підвищений рівень безпеки, зручність використання та можливість перевірки підписаних документів з будь-якого пристрою через сканування QR-коду.

Ключові слова: електронний документообіг, QR-підпис, система, безпека, автентифікація, Django,

Abstract

The presented work investigates methods for designing and implementing an electronic document management system with a secure QR-signature module. A client-server architecture was developed to enable document creation, uploading, signing, and verification using a QR code as a cryptographic authentication tool. The work substantiates the choice of technologies (Python/Django, PostgreSQL) and presents the algorithm of the QR-signature module, which includes hashing, encryption, and QR-code generation. The system's processes were modeled using UML diagrams, and functional testing was performed on a local server. The developed system ensures a high level of data security, user convenience, and the ability to verify signed documents from any device by scanning the QR code.

Keywords: electronic document management, QR-signature, system, security, authentication, Django.

Вступ

У сучасному цифровому середовищі електронний документообіг став невід'ємною складовою ефективної роботи більшості підприємств, установ та організацій. Перехід від паперових до електронних документів дає змогу прискорити бізнес-процеси, знизити витрати, підвищити рівень контролю та зручності для користувачів. Однак із розвитком таких систем зростає і потреба у забезпеченні достовірності, захищеності та автентичності документів, що циркулюють у мережевому просторі [1].

Однією з головних проблем електронного документообігу є верифікація підписів і підтвердження авторства документа без необхідності використання спеціалізованих апаратних засобів або сертифікаційних центрів [2]. У цьому контексті набуває актуальності використання QR-коду як зручного інструменту для створення та перевірки електронного підпису. QR-підпис поєднує переваги криптографічного захисту з простотою візуальної перевірки, що робить його універсальним механізмом для підтвердження автентичності документа навіть за межами самої системи документообігу.

Розробка системи електронного документообігу з модулем QR-підпису дозволяє вирішити одразу кілька ключових завдань: забезпечити цілісність електронних документів, гарантувати їхню достовірність, створити механізм аудиту та простежуваності дій користувачів, а також надати можливість швидкої перевірки документів сторонніми особами через сканування коду. Такий підхід має особливу цінність у контексті розвитку державних та корпоративних інформаційних систем, де потрібна висока надійність процесів підписання і верифікації [3].

Дана робота спрямована на створення комплексного рішення, яке об'єднує принципи інформаційної безпеки, зручність використання та технологічну адаптивність до сучасних вимог цифрового.

Основна частина

У результаті проведеного дослідження було розроблено прототип вебсистеми електронного документообігу з підтримкою QR-підпису, яка забезпечує можливість завантаження, обробки, підписання та перевірки достовірності електронних документів. Основою системи став фреймворк Django (Python), який відповідає за серверну логіку, збереження даних реалізовано через PostgreSQL, а робоче середовище

розгорнуте у Docker Compose.

Метою експериментальної перевірки було підтвердити працездатність і стабільність роботи системи, а також перевірити ефективність реалізованого механізму QR-підпису. Було проведено серію тестів, у межах яких досліджувалася робота основних функцій: автентифікація користувачів, завантаження документів, підписання адміністратором, формування QR-коду та перевірка достовірності підпису [4].

У ході експериментів користувач додавав документ у систему, адміністратор його переглядав і накладав підпис, після чого система генерувала QR-код, що містив посилання на сторінку підтвердження автентичності. Під час сканування цього коду відкривалася сторінка з повідомленням: «Документ підтверджено. Підписано адміністратором ivan 10.11.2025 о 14:16. Всі права захищено.»

Проведене тестування показало, що система функціонує стабільно, забезпечує швидку обробку запитів і коректне формування підписаних документів. QR-коди генерувалися миттєво, містили унікальну хеш-ідентифікацію кожного документа, що унеможливлює його підробку [5]. У випадку зміни будь-яких даних у файлі система виявляла невідповідність під час перевірки, що підтвердило надійність механізму хешування.

Таким чином, запропонований підхід продемонстрував ефективність інтеграції QR-підпису в системи електронного документообігу без необхідності використання складних зовнішніх інструментів чи апаратних рішень. Це дозволяє застосовувати розроблену систему в організаціях різних рівнів — від невеликих компаній до державних установ, де важливо забезпечити юридичну достовірність та захист електронних документів. Крім того, реалізований прототип є гнучким у налаштуванні та може бути розширений додатковими функціями, зокрема журналом аудиту дій, двофакторною автентифікацією та інтеграцією з іншими інформаційними системами.

Висновки

Проведене дослідження показало, що впровадження QR-підпису у систему електронного документообігу дозволяє значно підвищити рівень безпеки, зручності та надійності роботи з електронними документами. Розроблена система реалізує принципи сучасних інформаційних технологій і відповідає концепціям, викладеним у працях українських і зарубіжних науковців у сфері кібербезпеки та цифрової ідентифікації. Вона довела ефективність інтеграції технологій хешування та криптографії у реальний документообіг, забезпечуючи достовірність даних без необхідності залучення зовнішніх сертифікаційних органів. Подальший розвиток системи може бути спрямований на удосконалення механізмів аудиту, розширення функціоналу перевірки та підвищення стійкості до зовнішніх загроз.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ДСТУ 4145:2023. Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Електронний цифровий підпис. Формування та перевіряння. — Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2023.
2. Кузьмін В. П. Системи електронного документообігу: архітектура, технології, безпека. — Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2021. — 256 с.
3. ISO/IEC 14533-3:2021. Information technology — Security techniques — Mechanisms using digital signatures for PDF documents. — International Organization for Standardization, Geneva, 2021.
4. Bhatnagar V., Sharma R. Modern Approaches to Electronic Document Management and Digital Signing Systems. — Springer Nature, 2022.
5. IEEE Xplore. Machine Learning for Network Fault Detection [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ieeexplore.ieee.org

Клєйманов Іван Олександрович — студент групи 1КІ-24м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: ivan17bro@gmail.com

Тарновський Микола Геннадійович — кандидат технічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, e-mail: ntarn@vntu.edu.ua

Klieimanov Ivan Oleksandrovych — student of group 1KI-24m, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ivan17bro@gmail.com

Tarnovskyi Mykola Hennadiiovych — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ntarn@vntu.edu.ua

УДК 624.21

В.О. Наумчак

ПРИКЛАДНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИКИ В GPS ТА СУПУТНИКОВІЙ НАВІГАЦІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У даній роботі розкрито фундаментальну роль математичного апарату в роботі систем глобального позиціонування (GPS). Досліджено принцип визначення координат на основі вимірювання відстаней до супутників. Детально проаналізовано ключові математичні моделі та методи, зокрема геометричну інтерпретацію та розв'язання системи рівнянь для знаходження точного положення приймача і корекції часу. Окрему увагу приділено рівнянню псевдодальності та необхідності використання щонайменше чотирьох супутників для усунення невизначеності часової синхронізації. Робота наочно демонструє, що без застосування методів лінійної алгебри, геометрії та обчислювальних алгоритмів сучасна супутникова навігація була б неможливою.

Ключові слова*: GPS, супутникова навігація, математична модель, псевдодальність, система рівнянь, трилатерація, координати, лінійна алгебра.*

Abstracts

This work reveals the fundamental role of the mathematical apparatus in the operation of global positioning systems (GPS). The principle of determining coordinates based on measuring distances to satellites is investigated. Key mathematical models and methods are analyzed in detail, in particular, the geometric interpretation and solution of the system of equations for finding the exact position of the receiver and time correction. Special attention is paid to the pseudorange equation and the need to use at least four satellites to eliminate the uncertainty of time synchronization. The work clearly demonstrates that without the use of methods of linear algebra, geometry and computational algorithms, modern satellite navigation would be impossible.

Keywords: *GPS, satellite navigation, mathematical model, pseudorange, system of equations, trilateration, coordinates, linear algebra.*

Вступ

У сучасному глобалізованому світі, де темпи життя прискорюються, а ефективність логістики, безпека транспорту та точність наукових досліджень стають вирішальними чинниками, ключову роль відіграє можливість миттєво та точно визначати місцеположення будь-якого об'єкта на Землі. Основним технологічним інструментом, що забезпечує цю можливість, стали системи глобального супутникового позиціювання (GNSS), серед яких найпоширенішою є GPS. Проте, за зручністю отримання координат на екрані смартфона криється не технологічне диво, а строга та елегантна математична модель. Саме математика є тим фундаментом, який перетворює радіосигнали з космосу на точні просторові координати.

Математичний апарат, зокрема методи лінійної алгебри, геометрії та чисельного аналізу, забезпечує універсальний підхід до вирішення складної багатовимірної задачі позиціювання. Він дозволяє не лише обчислити відстані до супутників, але й подолати фундаментальні технологічні обмеження, такі як неідеальна синхронізація годинників приймача та супутника. Ці алгоритми дають змогу навігаційним системам ефективно обробляти дані відразу від кількох супутників у реальному часі, забезпечуючи точність від метрів до сантиметрів. Вони використовуються як у повсякденній навігації, так і у найскладніших завданнях: при будівництві інфраструктури, моніторингу тектонічних зсувів, керуванні безпілотними апаратами та проведенні геодезичних зйомок.

Актуальність теми зумовлена повсюдним проникненням технологій позиціювання у всі сфери суспільства — від освіти та науки до економіки та оборони. Розуміння математичних принципів роботи GPS необхідне для подальшого вдосконалення цих систем, розробки нових застосунків та формування цифрової грамотності, оскільки розкриває справжню суть, приховану за звичною зручністю.

Метою цієї роботи є дослідження фундаментальних математичних моделей і методів, за допомогою яких система GPS визначає координати об'єкта, а також аналіз ключових понять, таких як трилатерація та псевдодальність, що лежать в основі цього процесу.

Результати дослідження

Основа роботи GPS — це метод трилатерації, який полягає у визначенні положення точки за допомогою вимірювання відстаней до інших точок із відомими координатами.

1. Ідеальна модель (без урахування часу)
   Якщо припустити, що годинники приймача та супутника ідеально синхронізовані, то задача стає суто геометричною. Відстань d до супутника обчислюється за формулою:
   $$d = c * \Delta t$$
   де c — швидкість світла, а Δt — час, за який сигнал проходить від супутника до приймача.
   Координати супутника (x_s, y_s, z_s) відомі з його ефемерид. Координати приймача (x, y, z) — невідомі, які потрібно знайти. Рівняння сфери для кожного супутника виглядає так:
   $$(x - x_s)^2 + (y - y_s)^2 + (z - z_s)^2 = d^2$$
   Для знаходження трьох невідомих (x, y, z) теоретично достатньо трьох таких рівнянь (тобто трьох супутників). Точка перетину трьох сфер дасть шукані координати

2. Реальна модель: поняття псевдодальності та четвертий супутник
   На практиці дешеві годинники в приймачах мають значну похибку щодо точних атомних годинників на супутниках. Це означає, що виміряний час поширення сигналу $\Delta t'$ є неточним. Тому обчислена відстань, яка називається псевдодальністю (ρ), містить у собі похибку, спричинену розбіжністю годинників:
   $$p = d + c * \Delta t_b$$
   де Δt_b— невідома похибка годинника приймача.

   Тепер у нас з'явилася четверта невідома — Δt_b. Отже, для розв'язання цієї системи потрібні рівняння від чотирьох супутників. Система рівнянь для реального випадку має такий вигляд:
   $$(1) \quad (x - x_s)^2 + (y - y_s)^2 + (z - z_s)^2 = (p_1 = d + c * \Delta t_b)^2$$
   $$(2) \quad (x - x_s)^2 + (y - y_s)^2 + (z - z_s)^2 = (p_2 = d + c * \Delta t_b)^2$$
   $$(3) \quad (x - x_s)^2 + (y - y_s)^2 + (z - z_s)^2 = (p_3 = d + c * \Delta t_b)^2$$
   $$(4) \quad (x - x_s)^2 + (y - y_s)^2 + (z - z_s)^2 = (p_4 = d + c * \Delta t_b)^2$$

Ця система нелінійних рівнянь розв'язується приймачем за допомогою чисельних методів (наприклад, методу Ньютона-Рафсона або методів лінійізації). Приймач ітеративно підбирає значення (x, y, z, Δt_b), які задовольняють усім чотирьом рівнянням з найменшою похибкою. Таким чином, математика дозволяє не лише знайти координати, а й точно синхронізувати недорогий годинник приймача з всесвітнім координованим часом.

Висновки

Проведене дослідження наочно демонструє, що супутникова навігація є не інженерною, а насамперед математичною технологією. Від вимірювання часу поширення сигналу до обчислення точних координат на поверхні планети — кожен крок ґрунтується на строгих математичних моделях. Ключовим моментом є перехід від ідеальної геометричної моделі трилатерації до реальної моделі з

псевдодальностями, що вимагає застосування методів розв'язання систем нелінійних рівнянь. Необхідність використання четвертого супутника для компенсації похибки годинника приймача є яскравим прикладом того, як математика дозволяє подолати технологічні обмеження. Отже, саме математичний апарат, зокрема лінійна алгебра, геометрія та чисельні методи, робить можливим точне визначення положення в просторі за допомогою систем глобального позиціонування..

Знання принципів матричних перетворень є необхідною складовою цифрової грамотності, особливо для фахівців у сферах ІТ, програмування, графічного дизайну, інженерії та архітектури.

Таким чином, матриці відіграють ключову роль у визначенні координат та керуванні просторовим розташуванням об’єктів у цифровому середовищі. Їх використання забезпечує точність, універсальність і швидкість обчислень, що робить їх незамінним інструментом у сучасних інформаційних технологіях.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Калінін В.М., Саранча О.О. Основи супутникового позиціювання. — К.: Наукова думка, 2018. — 255 с.
2. Гончаренко В.І., Мельник Ю.О. Математичні моделі в геодезії та навігації. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. — 184 с.
3. Hofmann-Wellenhof B., Lichtenegger H., Collins J. Global Positioning System: Theory and Practice. — 5th ed. — Springer, 2001. — 382 p.
4. Касьянов В.О. Алгоритми розв'язання задачі позиціювання в системах навігації // Вісник Київського національного університету. Серія: Фізико-математичні науки. — 2019. — №2. — С. 67–73.
5. Kaplan E.D., Hegarty C.J. Understanding GPS/GNSS: Principles and Applications. — 3rd ed. — Artech House, 2017. — 725 p.
6. Maybeck P.S. Stochastic Models, Estimation, and Control. – Academic Press, 1979. – 423 p.
7. GPS.gov: The Mathematics of GPS // Official U.S. government information about the Global Positioning System. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.gps.gov/multimedia/tutorials/gps/
8. Stanford University: GPS Basics // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://waas.stanford.edu/~www/tutorials/gps-tutorial-full.htm

Наумчак Олег Валерійович – студент групи 1КІ-24б, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: naoleg355@gmail.com

Naumchak Oleg Valeriyovych – student of group 1KI-24b, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske highway, 95**,** e-mail: naoleg355@gmail.com

УДК 004.9

Р.В. Ткаченко
М.Г. Тарновський

УНІВЕРСАЛЬНИЙ МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ IOT ЗАСТОСУВАНЬ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті розглядається концепція створення універсального мікропроцесорного засобу для IoT-застосувань, який поєднує високу продуктивність, енергоефективність та підтримку бездротових технологій. Проведено аналіз сучасних тенденцій розвитку Інтернету речей, визначено вимоги до апаратної та програмної частини пристроїв. На основі порівняння архітектур ESP32, STM32, Raspberry Pi Pico W та Arduino Nano 33 IoT обґрунтовано підхід до формування універсального вузла з підтримкою Wi-Fi та BLE.

Ключові слова: *Інтернет речей, мікроконтролер, ESP32, STM32, IoT-пристрої.*

Abstract

The paper discusses the concept of creating a universal microprocessor device for IoT applications, combining high performance, energy efficiency, and wireless connectivity. The current trends of IoT development are analyzed, and the requirements for hardware and software parts are identified. Based on the comparison of ESP32, STM32, Raspberry Pi Pico W, and Arduino Nano 33 IoT architectures, an approach to developing a universal node with Wi-Fi and BLE support is proposed.

Keywords: *Internet of Things, microcontroller, ESP32, STM32, IoT devices.*

Вступ

Стрімка цифрова трансформація зумовлює інтеграцію «розумних» пристроїв у побутові, промислові та освітні середовища. Концепція Інтернету речей (Internet of Things, IoT) утворює багаторівневу екосистему, у якій сенсори та виконавчі пристрої взаємодіють через мережеві протоколи, а отримані дані опрацьовуються як на периферії, так і у хмарних сервісах. Прогнозується, що кількості підключених об’єктів сягне десятків мільярдів уже в найближчі роки, що суттєво підвищує вимоги до універсальності, енергоефективності та надійності базових апаратних засобів [1].

В українському контексті IoT-технології стають інструментом енергоощадності, моніторингу середовища й автоматизації навчальних процесів. Практичні сценарії — від вимірювання мікроклімату аудиторій та керування освітленням до лабораторних стендів для вивчення мережевих протоколів — потребують єдиної апаратно-програмної основи, яку можна адаптувати без повної зміни архітектури. За цих умов доцільним є формування універсального мікропроцесорного засобу, що поєднує достатню обчислювальну потужність, інтегровані бездротові інтерфейси, апаратні механізми безпеки та підтримку стандартних шин і протоколів (UART, I²C, SPI; MQTT/HTTPS).

Серед доступних рішень особливу увагу привертають платформи з високим рівнем інтеграції та відкритою екосистемою розробки. Зокрема, ESP32 поєднує двоядерну архітектуру з вбудованими модулями Wi-Fi/BLE, що робить його кандидатом на роль універсального ядра вузла [2]. Arduino Nano 33 IoT, у свою чергу, пропонує просту інтеграцію з хмарними сервісами та апаратний криптомодуль для автентифікації, що є важливим для безпечної експлуатації у відкритих мережах [3].

Метою даного дослідження є обґрунтування архітектури універсального мікропроцесорного засобу для IoT-застосувань, який забезпечуватиме сумісність із різними сенсорними модулями, підтримку захищеної бездротової комунікації та можливість довготривалої автономної роботи. Для досягнення мети передбачається визначити критерії вибору мікроконтролерної основи з урахуванням співвідношення продуктивності та енергоефективності, розробити структурну схему апаратної частини з уніфікованими

інтерфейсами та запропонувати підхід до програмної абстракції периферії, мережевих стеків і механізмів оновлення прошивки «по повітрю».

Основна частина

Універсальний засіб має забезпечувати масштабованість та модульність: апаратна частина повинна допускати швидку заміну сенсорних модулів, а програмна — використовувати абстракції драйверів та стандартні протоколи публікації-підписки для інтеграції з хмарою. Концепція універсального вузла спирається також на підходи до побудови «універсальних плат розумного дому», де закладаються стандартизовані роз'ємні інтерфейси та чітке розділення функцій живлення, зв'язку й обробки даних [4].

Відповідно базова архітектура універсального вузла має поєднувати мікроконтролерне ядро, підсистему живлення з підтримкою низькоспоживчих режимів, бездротові інтерфейси та розширювану сенсорно-акторну шину. Вибір мікроконтролера визначає доступний обсяг пам'яті, типи периферії, пропускну здатність і сценарії енергокерування. У цьому контексті платформи ESP32 і Arduino Nano 33 IoT доповнюють одна одну: перша — за рахунок продуктивності та бездротових інтерфейсів на борту, друга — завдяки екосистемі, що полегшує входження в розробку і містить апаратні засоби безпеки для TLS-з'єднань [2, 3]. ESP32, як двоядерна платформа із вбудованими Wi-Fi/BLE, забезпечує конкурентне поєднання високої продуктивності та низького енергоспоживання, підтримує багатотредовість через FreeRTOS і має достатню кількість інтерфейсів для під'єднання сенсорів і дисплеїв [2]. Arduino Nano 33 IoT, базуючись на SAMD21 та модулі зв'язку NINA-W102, пропонує апаратну підтримку криптографії (ATECC608A) для зберігання ключів і реалізації автентифікованих з'єднань, що критично для безпеки обміну даними з хмарними сервісами [3].

Підсистема збору даних (сенсорний вузол) об'єднує набір датчиків, призначених для моніторингу навколишнього середовища. До неї входять комбінований сенсор BME280 (температура, вологість, тиск) та сенсор освітленості BH1750. Для їх підключення використовується шина I2C (Inter-Integrated Circuit). Підсистема забезпечення точного часу та локального зберігання реалізується на інтегральному годиннику реального часу (RTC) DS3231, який також підключається через шину I2C та забезпечуватиме надання точних часових міток для всіх вимірювань, незалежно від наявності живлення чи підключення до Інтернету. Для локального логування даних (буферизації у разі відсутності зв'язку) використовується MicroSD-карта, яка підключається через високошвидкісну шину SPI (Serial Peripheral Interface).

Підсистема взаємодії та керування включає компоненти для діалогу з користувачем та керування зовнішніми навантаженнями. До неї входить OLED-дисплей (підключений через I2C) та MOSFET-ключі (силові виходи), що керуються безпосередньо через цифрові виводи GPIO мікроконтролера. Сюди ж належить розширювач портів MCP23017 (I2C), який надає додаткові лінії GPIO у випадку, якщо вбудованих виводів Nano ESP32 виявиться недостатньо для всіх завдань.

Підсистема бездротової комунікації повністю інтегрована в центральний вузол ESP32-S3. Вона складається з вбудованого Wi-Fi 802.11 b/g/n трансивера для підключення до хмарних сервісів (MQTT) та Bluetooth LE 5.0 трансивера для локального налаштування та моніторингу.

Підсистема живлення та програмування забезпечує автономну роботу модуля. Вона складається з Li-Po акумулятора, контролера заряду (наприклад, BQ2057TTS) та стабілізатора напруги (LDO, наприклад, ADP3338), що формує необхідні рівні живлення 3.3 В для всіх компонентів. Ця ж підсистема включає USB-UART конвертер (на базі FT232 або вбудованого в ESP32-S3), який слугує для зарядки акумулятора від порту USB та для програмування (прошивки) мікроконтролера.

Висновки

Обрана технічна парадигма дозволить скоротити витрати на розроблення й підтримку, уніфікувати процес інтеграції з різними датчиками, підвищити повторне використання компонентів і зменшити бар'єр входу для освітніх і дослідницьких проєктів.

Очікується, що запропонований підхід забезпечить створення базової платформи для широкого спектра застосувань: від навчальних лабораторних стендів із демонстрацією мережевих протоколів і систем енергоменеджменту в аудиторіях до побутових систем контролю мікроклімату та промислових вузлів

моніторингу. Такий підхід узгоджується з глобальною динамікою ринку IoT і відповідає вимогам до масштабованих, стійких і економічно ефективних рішень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Statista. Number of Internet of Things (IoT) Connected Devices Worldwide from 2019 to 2030 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.statista.com/statistics/1183457/iot-connected-devices-worldwide/ – Дата звернення: 14.10.2025.
2. Espressif Systems. *ESP32* Technical Reference Manual [Електронний ресурс]. – 2024. – Режим доступу: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf – Дата звернення: 14.10.2025.
3. Arduino AG. Arduino Nano 33 IoT Overview and Technical Details [Електронний ресурс]. – 2024. – Режим доступу: https://docs.arduino.cc/hardware/nano-33-iot – Дата звернення: 14.10.2025.
4. ResearchGate. Design of Universal Hardware Node Board for Smart-Home Automation and the IoT [Електронний ресурс]. – 2024. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/376245978_Design_of_Universal_Hardware_Node_Board_for_Smart-Home_Automation_and_the_IoT – Дата звернення: 14.10.2025.

Ткаченко Роман Віталійович– студент групи 1КІ-24м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail:tkachenkoroman03@gmail.com

Тарновський Микола Геннадійович — кандидат технічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, e-mail: ntarn@vntu.edu.ua

Tkachenko Roman Vitaliiovych – student of group 1KI-24m, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: tkachenkoroman03@gmail.com

Tarnovskyi Mykola Hennadiiovych — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ntarn@vntu.edu.ua

УДК 316.4

А. О. Азарова
В. І. Тетерев

ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі представлено процес побудови програмно-апаратного комплексу для вивчення української мови, створеного на основі технологій штучного інтелекту. Обґрунтовано актуальність впровадження інтерактивних мовних систем, що забезпечують автоматичне розпізнавання мовлення, аналіз тексту, генерацію персоналізованих навчальних траєкторій та голосову підтримку користувача. Розроблено архітектуру комплексу, алгоритми взаємодії та перспективи подальшого розвитку. Запропоноване рішення забезпечує індивідуалізацію навчання та підвищує ефективність опанування української мови.

Ключові слова: програмно-апаратний комплекс, штучний інтелект, навчальні системи, NLP, українська мова, розпізнавання мовлення.

Abstract

The study presents the process of building a software and hardware complex for learning the Ukrainian language, created on the basis of artificial intelligence technologies. The relevance of implementing interactive language systems that provide automatic speech recognition, text analysis, generation of personalized learning trajectories and user voice support is substantiated. The architecture of the complex, interaction algorithms and prospects for further development are developed. The proposed solution ensures individualization of learning and increases the efficiency of mastering the Ukrainian language.

Keywords: *software and hardware complex, artificial intelligence, NLP, educational systems, speech recognition, Ukrainian language.*

Сучасні тенденції розвитку мовних технологій вказують на швидке зростання інтересу до використання штучного інтелекту в освітніх системах, зокрема під час вивчення української мови. Опанування мови потребує регулярної практики, якісного зворотного зв’язку та адаптації навчального навантаження до індивідуальних особливостей кожного користувача. Ці умови неможливо забезпечити традиційними методами, якщо навчання відбувається самостійно або без участі викладача.

Сучасні системи вивчення мови і застосуванням інформаційних технологій не є ефективним строго формалізованим інструментом, спроможним ефективно аналізувати мовлення, виявляти помилки, формувати ґрунтовні рекомендації та пропонувати персоналізовані завдання. Отже, актуальним є розроблення відповідного програмно-апаратного комплексу, спрямованого на розв’язання цих викликів. Варто зауважити, що найбільш продуктивним підходом для створення такого комплексу є залучення можливостей сучасних нейромережевих моделей штучного інтелекту та доступного апаратного забезпечення.

Розглянемо запропонований авторами метод для створення програмно-апаратного комплексу. Для вирішення такого комплексного завдання було застосовувано системний підхід, що зумовлює модульний принцип структури комплексу, що дозволяє забезпечити його гнучкість, масштабованість і легкість супроводу.

Візуалізацію структури комплексу представимо на рис. 1. На схемі відображено всі основні підсистеми, включно з аудіообробкою, логікою аналізу, механізмами генерації завдань та збереженням результатів. Модулі мають ієрархічну взаємодію, що дозволяє ізольовано модифікувати будь-який компонент без впливу на інші елементи системи.

Загальна архітектура комплексу включає набір незалежних функціональних компонентів, які взаємодіють через внутрішні програмні інтерфейси без потреби у зовнішньому сервері. Кожен модуль виконує чітко окреслену задачу: розпізнавання мовлення, аналіз граматики, генерація завдань, синтез мовлення, управління базою даних, а також організація інтерфейсу взаємодії з користувачем.

Усі компоненти функціонують локально, у межах десктоп-додатку, без потреби в Інтернет-з'єднанні. Вибір архітектури на користь офлайн-реалізації обґрунтований необхідністю забезпечити приватність даних, швидкодію та незалежність від серверної інфраструктури. Уся логіка обробки мовлення, аналізу та навчання відбувається на стороні клієнта.

Програмно-апаратний комплекс має задовольняти таким ключовими вимогами до архітектури, як:

- повна автономність;
- модульність;
- використання відкритих технологій;



Рисунок 1 – Структурна схема програмно-апаратного комплексу для вивчення української мови з використанням штучного інтелекту

- простота інсталяції;
- підтримка користувацької персоналізації.

Запропонована архітектура дозволяє ефективно реалізувати всі освітні функції без складних зовнішніх залежностей. Вона оптимізована під операційну систему Windows, з урахуванням обмежених обчислювальних ресурсів звичайних користувачів.

Розглянемо роботу модулів, представлених на схемі (рис. 1).

Модуль розпізнавання мовлення забезпечує перетворення вхідного аудіопотоку на текстовий формат у реальному часі. У системі застосовується українська модель розпізнавання на основі бібліотеки Vosk, що використовує нейромережі з трансформерною архітектурою. Модель попередньо навчена на великому корпусі україномовних аудіо-даних і адаптована до побутової лексики та академічного стилю мовлення.

Процес розпізнавання мовлення опишемо так:

$$W = \arg\max_W \left(P(X|W) \times P(W) \right) / P(X),$$

де X – послідовність акустичних ознак;

W – гіпотетична послідовність слів;

$P(X \mid W)$ – ймовірність появи сигналу для заданої фрази;

$P(W)$ – ймовірність побудови граматично правильної конструкції.

Для практичної реалізації застосовується декодер на основі пошуку за графом з інтеграцією мовної моделі у вигляді n-грам. Це дозволяє компенсувати акустичні помилки за рахунок граматичного контексту. Модуль підтримує адаптивну корекцію відповідно до словника користувача.

Оцінка ефективності проводиться через коефіцієнт точності Word Accuracy:

$$A = (N - (S + D + I)) / N \times 100\%,$$

де N – загальна кількість слів у еталонному тексті;

S – кількість замінених слів;

D – кількість пропущених слів;

I – кількість вставлених слів.

Середня затримка між завершенням мовлення і появою тексту не перевищує 0,5 с.

Усі розрахунки ведуться локально, без потреби в API або Інтернет-з'єднанні. Система чутлива до якості мікрофона, проте ефективно працює навіть у побутових умовах із середнім рівнем шуму.

Модуль аналізу тексту та граматики виконує перевірку синтаксичної, морфологічної та лексичної правильності тексту. Його реалізовано шляхом інтеграції мовної моделі Gemini 2.0 Flash, яка забезпечує багаторівневе оброблення українського мовлення, включно з аналізом частин мови, узгодженням слів, виявленням порушень побудови речень, стилістичних невідповідностей і пунктуаційних помилок. Ця модель здійснює контекстну інтерпретацію висловлювань, що дозволяє визначати не лише формальні порушення, а й семантичну природність конструкцій та доречність слововживання.

Архітектура модуля передбачає можливість розширення, зокрема підключення локальних граматичних правил або офлайн-аналізаторів, що забезпечить роботу без Інтернет-з'єднання у майбутніх версіях. Такий підхід поєднує переваги формального правило-орієнтованого аналізу та сучасних нейро-мережевих моделей, підвищуючи точність виявлення мовних відхилень і якість запропонованих виправлень. Результати аналізу оцінюються за допомогою коефіцієнта граматичної правильності:

$$G = (n_p / n) \times 100\%,$$

де n_p – кількість правильно вжитих граматичних конструкцій;

n – загальна кількість перевірених фрагментів.

Система також виконує категоризацію помилок за типами:

- орфографічні;
- граматичні (узгодження, відмінювання);
- синтаксичні (побудова речення);
- стилістичні (невідповідність контексту).

Усі операції виконуються локально, без викликів до зовнішніх API. Завдяки поєднанню правил і контекстної генерації вдається підвищити точність виявлення складних конструкцій, які часто залишаються непоміченими у традиційних інструментах перевірки.

Модуль генерації навчальних завдань забезпечує адаптивне створення вправ на основі результатів граматичного аналізу та історії помилок користувача. Побудова завдань здійснюється з використанням функції:

$$T = w1 \times G + w2 \times L + w3 \times P,$$

де G – рівень граматичної коректності;

L – поточний рівень володіння мовою;

P – набір попередніх помилок;

w1,w2,w3 – вагові коефіцієнти, що визначають внесок кожного параметра.

Ця функція дозволяє системі автоматично визначати складність завдання, його тип та необхідну кількість прикладів для тренування. Генерація реалізується шляхом поєднання логіки шаблонів (із фіксованими вправами) і контекстної генерації через Gemini 2.0 Flash.

Типи завдань включають:

- завершення речень із пропущеними словами;
- виправлення помилок у тексті;
- вибір правильної форми з кількох варіантів;
- переклад фраз рідною мовою;
- усне відтворення зразка після прослуховування.

Генератор адаптує контент відповідно до частоти та типу допущених помилок, рівня складності, тривалості взаємодії та індивідуальних параметрів користувача. Якщо певна конструкція трапляється часто з помилками, то система формує спеціальне завдання на її закріплення.

Оцінювання ефективності реалізується за допомогою коефіцієнта успішності:

$$S = (nc / n_t) \times 100\%,$$

де nc – кількість правильно виконаних завдань;

n_t – загальна кількість наданих завдань.

Якщо значення S перевищує 85%, система переходить до завдань складнішого рівня. У разі зниження цього показника – генерується додатковий блок вправ з повторенням.

Модуль синтезу мовлення реалізує зворотне перетворення тексту на аудіосигнал, необхідний для озвучування інструкцій, прикладів або результатів. Автори пропонують за основу обрати бібліотеку Coqui TTS, яка підтримує багатомовні моделі та дозволяє здійснювати генерацію мовлення природною інтонацією і тембром.

Для української мови використано одну з відкритих моделей, що базується на Tacotron 2 із WaveRNN. Модель адаптована до освітнього домену та працює локально. Параметри синтезу

(швидкість, інтонація, сила наголосу) можуть налаштовуватись користувачем через графічний інтерфейс. Завдяки цьому кожен приклад або підказка може бути озвучена з урахуванням індивідуального темпу навчання.

Процес синтезу відбувається в реальному часі із затримкою не більше 1–1.5 с після генерації тексту. Для збереження аудіофайлів застосовується формат WAV із можливістю подальшого експорту у MP3. Алгоритм працює в межах системи без потреби у зовнішніх сервісах або API.

Синтезоване мовлення використовується:

- для зачитування завдань,
- демонстрації правильної вимови,
- супроводу інтерфейсу голосовими підказками,
- формування адаптивного усного контролю (диктант, повторення).

Застосування Coqui TTS дозволяє забезпечити високий рівень якості звуку при помірному навантаженні на систему. Вбудовані моделі займають від 100 до 300 МБ пам'яті і сумісні з більшістю конфігурацій ПК. Робота модуля стабільна на платформі Windows і не вимагає інсталяції зовнішніх залежностей.

Модуль керування базою даних відповідає за зберігання всієї навчальної інформації, налаштувань користувача, результатів взаємодії, історії помилок та прогресу. Основою слугує вбудована СУБД SQLite, яка забезпечує швидкий доступ до даних без необхідності у встановленні окремого сервера.

Структура БД містить таблиці:

- користувачів (ідентифікатор, ім'я, рівень, мова);
- вправ (тип, складність, дата генерації, результат);
- граматичних помилок (тип, контекст, виправлення);
- аудіозаписів (файл, тривалість, зміст);
- конфігурацій (налаштування TTS, розмір шрифтів, мова інтерфейсу).

Усі запити виконуються через стандартну бібліотеку Python sqlite3.

Операції читання/запису оптимізовані для роботи з малими обсягами пам'яті.

База даних інтегрована з усіма модулями комплексу і слугує єдиним джерелом інформації про користувача. Такий підхід спрощує ведення статистики, дозволяє реалізувати адаптивне навчання та забезпечує повну автономність роботи додатку.

До перспектив розвитку комплексу може належати доповнення його AI-модулем автоматичної сертифікації рівня володіння мовою відповідно до стандартів CEFR, а також інтерактивним діалоговим режимом, де штучний інтелект моделюватиме живого співрозмовника. Крім того, можливе створення мобільної версії та впровадження технологій прогнозування навчального успіху, що підвищить ефективність навчання та зробить систему універсальним інструментом як для індивідуальної, так і для групової роботи.

Таким чином, програмно-апаратний комплекс використовує штучний інтелект на всіх ключових етапах – від розпізнавання мовлення до аналізу граматики, генерації навчальних матеріалів та синтезу мовлення, що робить його сучасним інтелектуальним рішенням для повноцінного вивчення української мови.

Список використаних джерел

1. Whisper: Robust and Efficient Speech Recognition at the Edge. URL: https://cdn.openai.com/papers/whisper.pdf (дата звернення: 21.11.2025)
2. OpenAI Whisper. URL: https://openai.com/index/whisper/ (дата звернення: 21.11.2025)
3. What is Generative AI? URL: https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-generative-ai (дата звернення: 21.11.2025)Automatic Speech Recognition (ASR) System Development. URL: https://mobidev.biz/blog/automatic-speech-recognition-asr-system-development (дата звернення: 21.11.2025)
4. Jurafsky D., Martin J. Speech and Language Processing (3rd edition draft). URL: https://stanford.edu/~jurafsky/slp3/ (дата звернення: 21.11.2025)

Азарова Анжеліка Олексіївна – к.т.н., проф. каф. ОТ Факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця.

Тетерев Віталій Ігорович – ст. гр. 1КІ-24м Факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Azarova Anzhelika A. – Candidate of technical sciences, Professor of Management and security information systems department, Deputy dean of the Faculty of management and information security of research and international cooperation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Teterev Vitalii I. – *student of group 1KI-24m, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.*

УДК 004.42

О.Д. Азаров
І.С. Колесник
В.М. Зарічний

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Комплексна система захисту комерційних підприємств охоплює сукупність організаційних, технічних, правових та кадрових заходів, спрямованих на забезпечення безпеки майна, інформації, фінансів і персоналу підприємства. Її основне завдання — запобігання загрозам, мінімізація ризиків та забезпечення безперервності діяльності компанії. У роботі розглянуто основні елементи комплексного захисту, принципи його побудови та практичні заходи, що застосовуються на сучасних підприємствах.

Ключові слова: безпека підприємства; інформаційна безпека; фізична охорона; ризики; захист інформації; комерційна діяльність; комплексна система захисту.

Abstract

The comprehensive security system of commercial enterprises includes a set of organizational, technical, legal, and personnel measures aimed at protecting property, information, finances, and employees. Its main task is to prevent threats, minimize risks, and ensure the uninterrupted functioning of the company. This paper examines the main components of comprehensive security, principles of its development, and practical measures used in modern enterprises.

Keywords: enterprise security; information security; physical protection; risks; data protection; commercial activity; comprehensive security system.

Вступ

Сучасні комерційні підприємства працюють у надзвичайно конкурентному й водночас ризикованому середовищі, де кожен елемент діяльності може стати об’єктом посягання або зовнішнього втручання. Поширення цифрових технологій, зростання обсягів комерційної інформації, активний розвиток електронного бізнесу та збільшення кількості кіберзагроз роблять питання безпеки одним із ключових для будь-якої організації, незалежно від масштабів її діяльності. Окрім загроз цифрового характеру, сучасний бізнес стикається з фізичними ризиками, такими як крадіжки, несанкціоноване проникнення, пошкодження майна, а також з внутрішніми викликами — недобросовісністю персоналу, витоком конфіденційних даних, порушенням регламентів і необізнаністю співробітників щодо правил безпеки.

У цих умовах підприємство не може обмежитись використанням окремих заходів, спрямованих лише на захист інформації або фізичної інфраструктури. Необхідним є створення комплексної, багаторівневої системи, що охоплює всі напрями діяльності підприємства: організаційний, технічний, правовий, кадровий, інформаційний, фінансовий та операційний. Така система покликана не тільки реагувати на вже існуючі загрози, а й передбачати їх, забезпечуючи стабільну, безперебійну та передбачувану роботу бізнесу. Саме тому актуальність формування цілісної системи безпеки постійно зростає, а підприємства все частіше розглядають її як стратегічний елемент управління, що забезпечує конкурентні переваги, підтримує довіру партнерів та зберігає цінні ресурси.

Основна частина

Комплексна система захисту комерційних підприємств являє собою поєднання взаємопов'язаних заходів, методів і механізмів, спрямованих на запобігання зовнішнім і внутрішнім загрозам, а також на мінімізацію їх наслідків у разі виникнення. Її основу становить стратегія безпеки, що визначає політику доступу, порядок обробки інформації, принципи взаємодії між підрозділами та норми поведінки персоналу. Важливою складовою є організаційний компонент, який формує структуру управління безпекою, розподіляє відповідальність, встановлює процедури контролю та регулює всі внутрішні процеси, пов'язані із захистом ресурсів. Без чітко визначених правил та їх дотримання будь-які технічні або правові засоби втрачають ефективність.

Особливе місце в системі безпеки займає фізичний захист підприємства. Сюди належить облаштування охоронних систем, встановлення відеоспостереження, використання механізмів контролю доступу, створення пропускного режиму та забезпечення охорони матеріальних цінностей. Ці заходи покликані не тільки перешкоджати проникненню сторонніх осіб, а й мінімізувати ризики крадіжок, псування майна чи диверсій. Ефективна фізична безпека також передбачає правильне планування території, організацію освітлення, ведення журналів доступу та контроль роботи охоронного персоналу.

Не менш важливою є інформаційна безпека, оскільки більшість комерційних процесів тісно пов'язані з використанням електронних даних. Підприємства зобов'язані захищати свої інформаційні ресурси від кібератак, несанкціонованих змін, викрадення комерційної таємниці та поширення конфіденційних відомостей. Для цього необхідно впроваджувати системи шифрування, антивірусний захист, брандмауери, засоби контролю доступу, резервне копіювання та моніторинг мережевої активності. Важливу роль відіграє навчання персоналу, оскільки людський фактор часто стає найслабшим місцем у системі. Поінформовані співробітники здатні правильно реагувати на фішингові атаки, уникати небезпечних дій та дотримуватися політик безпеки.

Правова складова комплексного захисту забезпечує юридичну захищеність підприємства. Створення договорів про нерозголошення комерційної інформації, визначення відповідальності за порушення правил доступу, дотримання вимог законодавства щодо обробки персональних даних та захисту інформації — усе це формує правові рамки, у межах яких підприємство може ефективно протидіяти загрозам і притягувати винних до відповідальності. Юридична підтримка також допомагає захищати інтереси компанії в судах, укладати безпечні контракти з партнерами та уникати недобросовісних дій контрагентів.

Не можна недооцінювати й кадрову безпеку, яка охоплює всі аспекти роботи з персоналом — від перевірки кандидатів при прийомі на роботу до забезпечення внутрішнього контролю у процесі трудової діяльності. Співробітники можуть бути як найважливішим ресурсом підприємства, так і потенційним джерелом загроз. Тому необхідно контролювати рівень їх доступу до комерційної інформації, проводити інструктажі з безпеки, оцінювати ризики, пов'язані з кадровими переміщеннями, та формувати корпоративну культуру, що стимулює відповідальне ставлення до безпеки.

Комплексна система захисту не може існувати без принципів, що забезпечують її цілісність і ефективність. Вона повинна бути безперервною, постійно діючою та здатною адаптуватися до нових форм загроз. Рівень захисту має відповідати рівню ризиків, а всі заходи повинні бути економічно доцільними, що показано на рисунку 1, [1]. Водночас система не повинна ускладнювати діяльність підприємства — її завдання полягає у підтриманні стабільної роботи бізнесу, а не у створенні додаткових перешкод.



Рисунок 1 – Схема економічного захисту підприємства

Також необхідно враховувати характер загроз, що постійно еволюціонують. Підприємства стикаються з кібератаками, шахрайством, витоком даних, зловмисними діями співробітників, порушенням постачань, форс-мажорними обставинами та іншими ризиками. Для мінімізації наслідків впроваджуються системи реагування на інциденти, проводиться регулярний аудит безпеки, здійснюється аналіз ризиків та формуються плани відновлення роботи після надзвичайних ситуацій. Ефективний захист завжди має превентивний характер, тобто спрямований не тільки на реагування, але й на попередження загроз.

Висновки

Комплексна система захисту є ключовою умовою стабільного функціонування сучасних комерційних підприємств. Її багаторівнева структура забезпечує взаємодію організаційних, технічних, правових, інформаційних та кадрових механізмів, що разом формують надійний захисний комплекс. Реалізація такої системи дозволяє підприємству протистояти як зовнішнім, так і внутрішнім загрозам, зберігати матеріальні й цифрові ресурси, підтримувати безперервність бізнес-процесів та забезпечувати конкурентні переваги на ринку. У сучасних умовах, коли ризики стають дедалі складнішими й різноманітнішими, важливість комплексного підходу до безпеки лише зростає, роблячи його невід'ємною частиною стратегії будь-якого успішного підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Система управління економічною безпекою підприємства веб-посібники ВНТУ
2. Delta Guard – Система безпеки підприємства
3. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4497K
4. Resit - Методи захисту інформації для підприємства

Науковий керівник: **Азаров Олексій Дмитрович,** доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри ОТ, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: azarov2@vntu.edu.ua

Колесник Ірина Сергіївна – к.т.н., доцент, доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Зарічний Віктор Миколайович, студент групи 1СП-23б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця zvitmirs@gmail.com

Academic supervisor **Azarov Olexiy D.**, Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Computer Engineering, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsia, e-mail: azarov2@vntu.edu.ua

Iryna S. Kolesnyk – PHD, candidate of engineering sciences, associate professor of department of the computing engineering, Vinnytsya national technical university, Vinnytsya.

Zarichnyy Victor M., student of group 2SP-23B, faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, zvitmirs@gmail.com

УДК 004.31

О.Д. Азаров

М.Г. Тарновський

Д. Т. Гріша

ЗАСОБИ МІКРОСЕРВІСНОЇ АРХІТЕКТУРИ В РОЗРОБЦІ СУЧАСНИХ ВЕБДОДАТКІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Огляд сучасних підходів до проєктування та впровадження вебдодатків на основі мікросервісної архітектури, що забезпечує високу масштабованість, надійність та гнучкість програмних систем. Дослідження принципів розподілу функціональності між незалежними сервісами, які взаємодіють за допомогою мережевих протоколів та інструментів оркестрації. Аналіз технологій і фреймворків, що сприяють ефективній реалізації мікросервісних рішень. Розглянуто методи забезпечення безпеки, моніторингу та безперервного розгортання мікросервісів у хмарних середовищах. Результати дослідження можуть бути використані при розробці масштабованих корпоративних вебдодатків, інформаційних порталів і сервісів електронної комерції.

Ключові слова: Мікросервісна архітектура, сервіси, сервер, вебдодатки, масштабованість, хмарні технології, розгортання сервісів, безпека, моніторинг, метрика, мікромодульність, екосистема.

Abstract

Review of modern approaches to the design and implementation of web applications based on microservice architecture, which provides high scalability, reliability and flexibility of software systems. Research on the principles of distributing functionality between independent services that interact using network protocols and orchestration tools. Analysis of technologies and frameworks that contribute to the effective implementation of microservice solutions. Methods for ensuring security, monitoring and continuous deployment of microservices in cloud environments are considered. The results of the study can be used in the development of scalable corporate web applications, information portals and e-commerce services.

Keywords: Microservice architecture, services, server, web applications, scalability, cloud technologies, service deployment, security, monitoring, metrics, micromodularity, ecosystem.

Вступ

У сучасному світі мережа Інтернет стала невід'ємною частиною більшості людей. За допомогою такої технології можливо зробити будь яку операцію – від купівлі товару до отримання коштів. Щоденно сотні мільйонів людей використовують Інтернет з тією чи іншою метою.

Але сама по собі мережа Інтернет не дає таких можливостей, вона є певним простором для цього. Для здійснення різних повсякденних дій, спеціалістами зі сфери інформаційних технологій були розроблені різного роду вебдодатки, які допомагають людям в повсякденних задачах.

Вебдодатки – це програмне забезпечення, яке працює у веб-браузері та доступне через Інтернет, надаючи користувачам інтерактивні функції для виконання завдань, а не лише відображаючи інформацію, як веб-сайт. Завдяки такій програмі, користувач має змогу, наприклад, замовляти товари з магазину, чи спілкуватися з колегами по роботі.

Оскільки вебдодатки є досить популярним інструментом для взаємодії між людиною та сервісами, вивчення та аналіз методів їх розробки є доволі важливим етапом в розвитку сфери інформаційних технологій. Для проєктування подібного програмного забезпечення існує достатньо різноманітний перелік технологій та методів, які дозволяють ефективно створити той чи інший програмний продукт. Серед таких методів є мікросервісний архітектурний стиль або мікросервісна архітектура. Цей метод розробки є доволі популярним та все більше набирає поширення серед розробників у сфері інформаційних технологій.

Результат дослідження

Більшість вебдодатків мають доволі широкий функціонал та можливості, що забезпечують зручність та багатозадачність для найрізноманітніших користувачів. Такі ознаки потребують багато зусиль зі сторони розробників програмного забезпечення, що виливається в доволі масштабну кодову базу. Щоб забезпечити правильний менеджмент, розроблювальний проєкт потрібно правильно розробити структуру програми. Саме тут використовуються архітектурні стилі.

Побудова архітектури додатку — це комплекс методів, який спрямований на чітке визначення побудови система. Це визначає як різні компоненти програмного забезпечення взаємодіятимуть один з одним, і відіграє ключову роль у його продуктивності, масштабованості та зручності обслуговування.

Архітектурні стилі вебдодатків включають три основні типи верхньорівневої архітектури: моноліт, мікросервіси та серверлес, що відрізняються за способом структурування та розгортання, а також різні архітектурні патерни, такі як MVC, MVP та MVVM, які пропонують готові рішення для організації компонентів застосунку та бізнес-логік [1].

Монолітний стиль архітектури передбачає створення цілісного застосунку, в якому усі функціональні компоненти взаємопов’язані та працюють у межах одного проєкту. У такій архітектурі бізнес-логіка, користувацький інтерфейс, модулі роботи з базою даних утворюють цілу структуру, що забезпечує узгодженість процесів і спрощує розробку. Завдяки своїй цілісності монолітні додатки легше створювати на початкових фазах розробки, оскільки вони не потребують складних механізмів взаємодії між компонентами.

Однією з ключових характеристик серверлес є модель автоматичного масштабування, за якої кількість ресурсів динамічно змінюється залежно від фактичного навантаження на застосунок. Це означає, що система здатна ефективно обробляти як невелику кількість запитів, так і пікові навантаження без потреби у попередньому плануванні чи ручному розширенні інфраструктури. Такий підхід позитивно впливає на оптимізацію витрат, оскільки замовник сплачує лише за фактичне використання ресурсів, що робить архітектуру економічно привабливою у порівнянні з традиційними підходами [2].

Мікросервісна архітектура є одним із найпоширеніших сучасних підходів до проєктування та розробки програмних систем, що ґрунтується на ідеї поділу застосунку на набір відносно невеликих, автономних сервісів, кожен з яких виконує чітко визначену бізнес-функцію. Кожен мікросервіс розробляється, тестується, розгортається та масштабується незалежно від інших, що забезпечує високу гнучкість системи та значно підвищує її стійкість до змін.

Завдяки своїй структурі мікросервісна архітектура значно підвищує надійність застосунку. Вихід з ладу одного сервісу, як правило, не призводить до зупинки всієї системи, оскільки інші її компоненти продовжують функціонувати. Це дозволяє створювати відмовостійкі рішення, що актуально для критично важливих сфер.

Разом з тим, впровадження мікросервісної архітектури супроводжується і певними недоліками. Розподілення системи призводить до зростання складності управління нею. Забезпечення надійності комунікацій, узгодженості даних та цілісності транзакцій потребує використання спеціалізованих технологій і ретельного планування. Ще одною проблемою є централізоване спостереження та моніторинг за сервісами, оскільки в такій архітектурі потрібно слідкувати за помилками та миттєво вирішувати їх. Важливою задачею є організація безпеки, адже збільшення кількості точок взаємодії підвищує ризик потенційних атак [3].

Важливим етапом розробки додатків, що використовують мікросервісну архітектуру є управління даними. На відміну від монолітного архітектурного стилю, де база даних зазвичай є частиною самої програми, у мікросервісній архітектурі застосовується принцип незалежності збереження даних. Кожен сервіс має власне сховище, яке відповідає його функціональним завданням і може реалізовуватися за допомогою різних типів баз даних відповідно до характеру даних і вимог до швидкості обробки. Важливим аспектом є узгодження транзакцій та забезпечення цілісності інформації в умовах децентралізованої структури [4].

Далі формується технічна основа майбутнього середовища розгортання. На цьому етапі розглядаються процес контейнеризації та оркестрації, що є невід'ємною частиною для мікросервісних систем. Використання контейнерів дозволяє забезпечити уніфіковане середовище виконання незалежно від інфраструктурних відмінностей. Тут також враховуються механізми спостереження, моніторингу та логування, які дозволяють оперативно реагувати на зміни стану системи та своєчасно усувати потенційні проблеми.

Наступним етапом проєктування мікросервісного додатку є створення механізму безпеки. Автентифікація, авторизація та захист каналів комунікації становлять ключові складові, які гарантують конфіденційність даних і запобігають несанкціонованому доступу. У мікросервісних додатках механізм безпеки реалізується на рівні окремих сервісів або на рівні шлюзу [5].

Висновки

Було проведено огляд сучасних підходів до проєктування та впровадження вебдодатків на основі мікросервісної архітектури. Досліджено принципи розподілу функціональності між незалежними сервісами. Здійснено аналіз технологій і фреймворків, що сприяють ефективній реалізації мікросервісних рішень. Розглянуто методи забезпечення безпеки, моніторингу та безперервного розгортання мікросервісів у хмарних середовищах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУИ

1. Gamma E., Helm R., Johnson R., Vlissides J. *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software.* Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1994. 395 p.

2. Buschmann F., Meunier R., Rohnert H., Sommerlad P., Stal M. *Pattern-Oriented Software Architecture. Volume 1: A System of Patterns.* Chichester: John Wiley & Sons, 1996. 476 p.

3. Мартін Р. Чиста архітектура. Мистецтво розробки програмного забезпечення. Харків: Віват, 2020. 384 с.

4. Cervantes H., Kazman R. *Designing Software Architectures: A Practical Approach.* Boston: Addison-Wesley, 2016. 368 p.

5. Kruchten P. *Architectural Blueprints: The 4 + 1 View Model of Software Architecture.* IEEE Software, Vol. 12, No. 6, 1995. pp. 42–50. URL: https://arxiv.org/abs/2006.04975

6. Tamzalit D., Mens T., et al. *Evolution Patterns: Designing and Reusing Architectural Evolution Knowledge to Introduce Architectural Styles.* arXiv preprint arXiv:1605.06289, 2016. URL: https://arxiv.org/abs/1605.06289

7. Гавриляк А. В., Ліщук К. І. Архітектурні шаблони та стилі програмного забезпечення. *Електронний архів НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».* URL: https://ela.kpi.ua/items/a31e0e38-438a-42ad-83ad-34aae2ca40fd

8. Любченко В. В. Архітектура програмного забезпечення та її якісні атрибути. *Проблеми програмування.* Київ: Інститут програмних систем НАН України, 2020. URL: https://pp.isofts.kiev.ua/index.php/ojs1/article/download/625/677

Азаров Олексій Дмитрович – докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Тарновський Микола Генадійович – канд. техн. наук, дипломований доцент, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Гріша Даніл Тарасович – студент групи 1КІ-24м, факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: grishadanil0@gmail.com.

Azarov Oleksiy Dmytrovych – doctor tech sciences, professor, head of the Computer Techniques Chair, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Tarnovsky Mykola Genadiyovych – candidate tech sciences, associate professor, Vinnytsia National Technical University,Vinnytsia.

Hrisha Danil Tarasovych – student of 1KI-24m group, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: grishadanil0@gmail.com

УДК 004.3

Гнідунець В.О.
Крупельницький Л. В.

Аудіо-візуальні комп'ютерні засоби розпізнавання об'єктів на місцевості

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Було розглянено засоби розпізнавання об'єктів на місцевості та зроблена система для розпізнавання об'єктів за допомогою аудіо і відеоінформації. В даній системі організований вивід аудіо і відео інформації з камер і мікрофонів в локальну і глобальну мережу інтернет. В основній частині було описано засоби та методи для збору інформації про місцевість для подальшого аналізу даної інформації та обґрунтовано доцільність розробки даної систем.

Ключові слова: *камера, мікрофон, відеореєстратор, відеонагляд;*

Abstract

This thesis examines methods for recognizing objects in the field and describes a system for recognizing objects using audio and video information. This system organizes the output of audio and video information from cameras and microphones to local and global Internet networks. The main part describes the means and methods for collecting information about the terrain for further analysis of this information and justifies the feasibility of developing this system.

Keywords: *camera, microphone, video recorder, video surveillance;*

Вступ

Аудіо-візуальні засоби розпізнавання об'єктів на місцевості стають все більш важливими у сучасному світі, особливо в контексті безпеки, моніторингу та автоматизації. В умовах постійного зростання кількості інформації, яку необхідно обробляти в реальному часі, високоякісне апаратне забезпечення відіграє вирішальну роль.їх змісту.

Результати дослідження

На сьогоднішній день комп'ютерні системи по аналізу інформації зовнішнього середовища є надзвичайно поширеними і важливими елементами сучасної цивілізації. Важливим елементом даних систем є пристрої по збиранню інформації для даних систем. Дані пристрої можуть бути надзвичайно різними: вони можуть відрізнятись по типу інформації, яку вони збирають, по типу конструкції, по якій вони спроектовані, по якості збирання інформації. В даній комплексній бакалаврській дипломній роботі будуть розглядатись тільки пристрої по збору візуальної та акустичної інформації, наприклад, камери і мікрофони.

Самим найпоширенішим пристроєм збору візуальної і акустичної інформації являється камера відеонагляду. Камера відеонагляду – це відеокамера і, зазвичай, мікрофон, які встановленні на нерухомому об'єкті (будівля, стовп і т.п.), збирають відео і, по можливості, аудіо інформацію і відправляють на центральний сервер для її зберігання і обробки людиною чи комп'ютерною системою [1].

Класифікують камери відеонагляду і мікрофони по багатьом характеристикам:

— роздільна здатність;
— тип сенсору;
— поле зору;
— світлочутливість;
— чутливість мікрофону;
— діапазон звуку.

Роздільна здатність – це міра деталізації, яку може забезпечити камера. Вона визначається кількістю пікселів, які можуть бути записані в одне зображення.

Зазвичай роздільна здатність вимірюється в кількості пікселів по вертикалі помножити на кількість пікселів по горизонталі. У камер роздільні здатності є стандартизовані і відносяться до однієї із таких категорій:

— SD (Standard Definition);
— HD (High Definition);
— Full HD;
— 4K Ultra HD;
— 8K Ultra HD.

Камери мають різну роздільну здатність для того, щоб задовольнити різноманітні вимоги до якості зображення та обробки даних у різних умовах використання. Вибір камери з певною роздільною здатністю дозволяє оптимально балансувати між деталізацією зображення, обсягом зберігання даних і витратами на систему[2].

Чутливість мікрофона визначає його здатність уловлювати звукові хвилі і перетворювати їх в електричні сигнали. Цей параметр має значний вплив на якість запису звуку, а також на вибір мікрофона для певних умов і завдань. Чутливість мікрофонів вимірюється в децибелах (дБ) і зазвичай позначається як рівень звукового тиску (SPL). Існує кілька варіантів чутливості мікрофонів, кожен з яких має свої переваги та недоліки [3].

Високочутливі мікрофони призначені для уловлювання дуже слабких звуків і є ідеальними для ситуацій, коли необхідно записувати звук з великої відстані або в умовах слабкого звукового фону. Вони часто використовуються в студійних умовах для запису вокалу, акустичних інструментів і природних звуків. Висока чутливість дозволяє детально відтворювати нюанси звуку, що робить ці мікрофони відмінним вибором для професійних записів.

Середньочутливі мікрофони є універсальними і можуть використовуватися в різних умовах. Вони забезпечують баланс між здатністю уловлювати слабкі звуки і мінімізацією небажаних шумів. Такі мікрофони часто використовуються в живих виступах, для запису подкастів, в умовах конференцій та інших подібних заходах. Вони менш схильні до перевантаження при високих рівнях звукового тиску, що робить їх добрим вибором для запису гучних звуків.

Низькочутливі мікрофони призначені для роботи в умовах високого рівня звукового тиску. Вони ідеальні для запису гучних джерел звуку, таких як барабани, гучні музичні інструменти або виступи на стадіонах. Низька чутливість дозволяє уникати спотворень і перевантажень при запису дуже гучних звуків. Такі мікрофони часто використовуються в живих виступах і на великих концертних майданчиках.використання [4].

Основним недоліком низькочутливих мікрофонів є їх обмежена здатність уловлювати слабкі звуки. Вони можуть не підходити для студійних записів або ситуацій, де необхідно записувати тонкі і тихі звуки.

Висновки

Було розроблено системи розпізнавання об’єктів на місцевості. Розроблена система представляє систему відео і аудіоспостереження. В ході роботи було проведено аналіз пристроїв відео і аудіо нагляду, їх компонентів. Було проведене порівняння характеристик даних пристроїв і визначені найоптимальніші. Також була розроблена архітектура системи аудіо і відео нагляду, проведено обрахунки по найоптимальнішому розташуванню компонентів даної системи.сферах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Учасники проектів Вікімедіа. Цифрова камера – Вікіпедія [Електронний ресурс] / Учасники проектів Вікімедіа // Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Цифрова_камера (дата звернення: 29.10.2025). – Назва з екрана.
2. Damjanovski V. Cctv: from light to pixels / Vlado Damjanovski. – [S. l.] : Elsevier Science & Technology Books, 2013. – 616 c.
3. Учасники проектів Вікімедіа. Мікрофон – вікіпедія [Електронний ресурс] / Учасники проектів Вікімедіа // Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Мікрофон (дата звернення: 29.10.2025). – Назва з екрана.
4. Zeljkovic V. Video surveillance techniques and technologies / Zeljkovic Vesna – [S. l.] : Idea Group,U.S., 2014. – 502 c.

Гнідунець Володимир Олексійович – студент групи 2КІ-24м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Науковий керівник: ***Крупельницький Леонід Віталійович*** – кандидат технічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки Вінницького національного технічного університету, Вінниця.

Hnidunets Volodymyr – a student of group 2KI-24m, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Scientific adviser: ***Krupelnytskyi Leonid*** – candidate of technical sciences, associate professor of the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 377.1

К. О. Шквира
М. Б. Ковальчук

ІНТЕГРАЛЬНА ОЗНАКА КОШІ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У доповіді розглянуто суть інтегральної ознаки Коші як одного з основних методів дослідження збіжності числових та функціональних рядів. Проаналізовано умови застосування цього критерію та його значення у математичному аналізі. Наведено приклади використання інтегральної ознаки Коші для визначення збіжності та розбіжності рядів. Зроблено висновки щодо практичної цінності даного методу у підготовці студентів технічних спеціальностей та подальших математичних дослідженнях.

Ключові слова: інтегральна ознака Коші, збіжність, розбіжність, числові ряди, математичний аналіз

Abstract

The report examines the essence of Cauchy's integral test as one of the main methods for studying the convergence of numerical and functional series. The conditions for applying this criterion and its significance in mathematical analysis are analyzed. Examples of using Cauchy's integral test to determine the convergence and divergence of series are presented. Conclusions are made regarding the practical value of this method in the training of students of technical specialties and further mathematical research.

Keywords: Cauchy's integral test, convergence, divergence, numerical series, mathematical analysis

Вступ

Інтегральна ознака Коші (Cauchy's integral test) – це критерій збіжності рядів, що базується на порівнянні ряду з відповідним інтегралом. Вона особливо корисна для рядів із додатними членами, де можна застосувати неперервну функцію, значення якої відповідають членам ряду. Ознака була запропонована французьким математиком Огюстеном Коші та залишається важливим інструментом у математичному аналізі й навчанні студентів. У доповіді розглянуто теоретичні основи ознаки Коші, умови її застосування та практичні приклади аналізу числових рядів.

Метою дослідження є аналіз інтегральної ознаки Коші як методу визначення збіжності числових рядів та виявлення її ролі у вивченні математичного аналізу студентами технічних спеціальностей.

Результати дослідження

1. Теоретичні основи інтегральної ознаки Коші.

Інтегральна ознака Коші застосовується до рядів виду $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad a_n \geq 0$. Якщо існує неперервна, додатна, спадна функція *f(x)* на [1, ∞), така що $f(n) = a_n$, то:

$$\text{ряд } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ збігається } \iff \int_1^{\infty} f(x)\,dx \text{ збігається.}$$

У випадку розбіжного інтеграла ряд також розбігається. Таким чином, дослідження збіжності ряду зводиться до аналізу відповідного невласного інтеграла.

2. Освітній аспект вивчення ознаки Коші.

Інтегральна ознака Коші є важливим елементом навчання математичного аналізу для студентів технічних спеціальностей. Однак на практиці багато студентів стикаються з певними труднощами.

Неправильне визначення умов застосування ознаки. Часто студенти забувають, що ряд повинен мати додатні члени та відповідати монотонності функції *f(x).* Ігнорування цих умов може призвести до неправильних висновків щодо збіжності ряду.

Незрозуміле співвідношення ряду та інтеграла. Деякі студенти плутають члени ряду з інтегральною функцією і не розуміють, як побудувати *f(x)* із заданого ряду.

Інтерпретація результатів інтеграла. Навіть якщо інтеграл обчислено правильно, студенти іноді не розуміють, що збіжність інтеграла означає збіжність ряду, а розбіжність — розбіжність ряду.

Хоча інтегральна ознака Коші є потужним інструментом для визначення збіжності числових рядів, вона має ряд обмежень, які слід враховувати при її застосуванні. Потрібна додатність членів ряду. Ознака працює лише для рядів із додатними членами. Якщо ряд містить від'ємні або змінні за знаком члени, застосування інтегральної ознаки стає некоректним. Наприклад, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ не можна аналізувати безпосередньо за допомогою інтеграла.

Необхідна монотонність функції f(x). Функція f(x), що відповідає членам ряду $f(n) = a_n$, має бути неперервною та монотонно спадною на проміжку від n_0 до ∞. Якщо функція не монотонна, ознака може дати неправильні результати або взагалі не застосовуватися.

Складність інтегралу. У деяких випадках відповідний інтеграл $\int f(x)dx$ важко обчислити аналітично, особливо якщо функція складна або містить спеціальні функції. Це обмежує практичне застосування ознаки для деяких рядів.

Не дає інформації про умовну збіжність. Інтегральна ознака Коші показує лише абсолютну збіжність ряду. Для рядів з членами, що змінюють знак, необхідно використовувати інші методи, наприклад, ознаку Лейбніца або критерії абсолютної збіжності.

Не завжди дає чітку відповідь у граничних випадках. У випадках, коли інтеграл прямує до нескінченності дуже повільно (наприклад, $\int \frac{1}{x(lnx)} dx$, ознака Коші може виявитися недостатньою, і для точного визначення збіжності потрібно застосовувати додаткові критерії або модифікації інтегральної ознаки.

Висновки

Інтегральна ознака Коші є потужним методом математичного аналізу для визначення збіжності рядів із додатними членами. Вона дозволяє швидко встановити збіжність або розбіжність ряду через аналіз відповідного інтеграла. Основною перевагою цього критерію є його наочність та зв'язок із поняттям площі під графіком функції. Разом із тим існують обмеження, які потребують застосування інших методів дослідження рядів. В освітньому процесі використання інтегральної ознаки Коші сприяє глибшому розумінню студентами суті збіжності та розвитку аналітичного мислення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Wikipedia contributors. Ratio Test – Режим доступу до ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/Ratio_test?utm_source
2. Proof Wiki contributors. Cauchy Integral Test – Режим доступу до ресурсу: https://proofwiki.org/wiki/Cauchy_Integral_Test?utm_source
3. Lamar University contributors. Integral Test – Режим доступу до ресурсу: https://tutorial.math.lamar.edu/classes/calcii/IntegralTest.aspx?utm_source
4. Wikipedia contributors. Integral Test – Режим доступу до ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/Integral_test_for_convergence?utm_source

Шквира Каріна Олександрівна - студентка групи 1 КН-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, e-mail: shkvyra.karina@gmail.com

Науковий керівник: ***Ковальчук Майя Борисівна*** — д.пед.н., доцент, професор кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

Shkvyra Karina O. - student of group 1КН-24б, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, e-mail: shkvyra.karina@gmail.com

Supervisor: ***Kovalchuk Maya B.*** — Doctor of Science (Ped.), Associate Professor, Professor of the Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

УДК 004.413.4.056:004.77

В.М. Ткачов[1]
І.В. Рубан[1]

МЕТОД РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГНОЗНОГО КЕРУВАННЯ РЕСУРСАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА МОБІЛЬНІЙ ПЛАТФОРМІ

[1] Харківський національний університет радіоелектроніки

Анотація

У роботі запропоновано метод ризик-орієнтованого прогнозного керування ресурсами інформаційних систем на мобільній платформі, у якому поєднано сценарне прогнозування стану, оптимізацію за ризик-орієнтованим критерієм та урахування часової структури деградації показників якості функціонування. Показано, що запропонований підхід дає змогу зменшити глибину й тривалість порушень допустимих вимог до якості та тим самим підвищити рівень забезпечення живучості інформаційних систем в умовах дії деструктивних впливів.

Ключові слова: інформаційна система, мобільна платформа, живучість, керування ресурсами, прогнозне керування, ризик-орієнтоване керування, деструктивні впливи.

Abstract

The paper proposes a risk-oriented predictive resource management method for information systems on a mobile platform, which combines scenario-based state prediction, optimization with a risk-oriented criterion, and explicit accounting for the temporal structure of quality-of-service degradation. It is shown that the proposed approach makes it possible to reduce both the depth and duration of violations of admissible quality requirements and thereby increase the level of survivability of information systems under destructive impacts.

Keywords: information system, mobile platform, survivability, resource management, predictive control, risk-oriented control, destructive impacts.

Вступ

Інформаційні системи на мобільних платформах (ІСМП) характеризуються особливостями функціонування в умовах змінного зовнішнього середовища та жорстких обмежень на обчислювальні та мережні ресурси, а також під впливом деструктивних факторів (відмов, кібератак, фізичних ушкоджень елементів платформи) [1, 2]. За таких умов задача забезпечення живучості полягає у забезпеченні того, щоб траєкторія функціонування ІСМП переважну більшість часу перебувала в області прийнятних показників якості, а відхилення від них були обмеженими за глибиною та тривалістю [3, 4].

Класичні підходи до керування ресурсами здебільшого використовують критерії, побудовані на очікуваних значеннях показників якості, і не забезпечують належного захисту від рідкісних деструктивних сценаріїв, що визначають граничні режими живучості ІСМП [5]. У подальшому використовуються два типи інформаційних пакетів: про вихід значень показників якості функціонування ІСМП за встановлені допустимі межі та про тривалість перебування ІСМП в режимах деградованого функціонування.

Прогнозне керування розглядається як інструмент, що на кожному кроці часу формує прогноз розвитку стану ІСМП та обирає керувальні дії з урахуванням очікуваних майбутніх наслідків [6]. У типовій прикладній постановці такі методи ґрунтуються на ризик-нейтральних критеріях, орієнтованих на математичне сподівання втрат, і недостатньо враховують рідкісні, але найбільш небезпечні сценарії з реалізацією значних відхилень показників якості [7].

У цьому дослідженні запропоновано метод ризик-орієнтованого прогнозного керування ресурсами ІСМП, у якому поєднано прогнозування з урахуванням ризику реалізації таких сценаріїв та явне обмеження тривалості режимів деградованого функціонування, що погіршують показники живучості ІСМП.

Метою роботи є розроблення методу ризик-орієнтованого прогнозного керування ресурсами ІСМП, який забезпечує виконання вимог до їх живучості в умовах дії деструктивних впливів та жорстких ресурсних обмежень.

Результати дослідження

Розглядається ІСМП, стан якої в дискретні моменти часу $k = 0,1,2,\ldots$ описується вектором $x_k \in \mathbb{R}^n$, компоненти якого відображають показники якості функціонування, суттєві для оцінювання живучості (затримки, втрати, доступність сервісів тощо). Керування ресурсами задається вектором $u_k \in U \subset \mathbb{R}^m$, що описує розподіл доступних ресурсів між підсистемами. На ІСМП діють зовнішні деструктивні впливи $w_k \in W$, що моделюють відмови, перевантаження, втрати каналів зв'язку та інші збурення. Зміна стану ІСМП задається рекурентним співвідношенням $x_{k+1} = f\left(x_k, u_k, w_k\right)$. У просторі станів виокремлюється область живучості $\mathrm{X} = \left\{x_k \in \mathbb{R}^n \mid h(x) \le 0\right\}$. Вектор-функція $h(x)$ задає обмеження на допустимі значення показників (максимальні затримки, мінімальна пропускна здатність, граничні втрати тощо).

Для кількісної оцінки режимів вводиться поточна функція витрат:

$$\ell\left(x_k, u_k\right) = c\left(u_k\right) + \lambda \mathbf{1}_{\{x_k \notin \mathrm{X}\}}, \tag{1}$$

де $c\left(u_k\right)$ – функція узагальнених витрат ресурсів на кроці k; $\lambda > 0$ – коефіцієнт штрафу за вихід за межі області живучості X; $\mathbf{1}_{\{x_k \notin \mathrm{X}\}}$ – індикаторна функція виходу за межі X.

На кінцевому прогнозному інтервалі довжини N кроків формується послідовність керувальних дій $\mathbf{u}_k = \left(u_k, u_{k+1}, \ldots, u_{k+N-1}\right)$. З урахуванням випадкових деструктивних впливів $\mathbf{w}_k = \left(w_k, \ldots, w_{k+N-1}\right)$ формується випадкова величина сумарних витрат

$$L_k\left(\mathbf{u}_k, \mathbf{w}_k\right) = \sum_{t=k}^{k+N-1} \ell\left(x_t\left(\mathbf{u}_k, \mathbf{w}_k\right), u_t\right), \tag{2}$$

де траєкторія $x_t\left(\mathbf{u}_k, \mathbf{w}_k\right)$ визначається $x_{k+1} = f\left(x_k, u_k, w_k\right)$.

Для урахування рідкісних, але критичних сценаріїв використовується ризик-орієнтований функціонал $\rho_\alpha\left(\cdot\right)$ рівня $\alpha \in \left(0,1\right)$, який надає більшу вагу реалізаціям із найбільшими значеннями витрат. У якості прикладу такого функціонала розглядається умовне математичне сподівання витрат за умови, що вони перевищили α-квантиль розподілу (CVaR [5]), що має вид

$$\rho_\alpha\left(L_k\right) = \min_{\eta \in \mathbb{R}} \left\{ \eta + \frac{1}{1-\alpha} \mathbb{E}\left[\left(L_k - \eta\right)_+\right] \right\}, \tag{3}$$

де $\left(L_k - \eta\right)_+ = \left(z\right)_+ = \max\left\{z, 0\right\}$ – оператор виділення невід'ємної частини.

З урахуванням (1)–(3) прогнозна задача ризик-орієнтованого керування ресурсами на інтервалі прогнозування довжини N кроків має вигляд

$$\min_{\mathbf{u}_k} \rho_\alpha\left(L_k\left(\mathbf{u}_k, \mathbf{w}_k\right)\right) \tag{4}$$

за умов

$$x_{t+1} = f\left(x_t, u_t, w_t\right),\ t = k, \ldots k+N-1,$$

$$u_t \in U,\ x_t \in \Xi,\ t = k, \ldots k+N,$$

де $\Xi \subset \mathbb{R}^n$ – множина допустимих станів з урахуванням фізичних та ресурсних обмежень (не обов'язково збігається з X).

Реалізація методу на кожному кроці k здійснюється за такою схемою.

Крок 1. Оцінювання поточного стану. Досліджується поточний стан x_k ІСМП, оновлюються

оцінки доступних ресурсів та параметрів зовнішнього середовища.

Крок 2. Формування набору типових сценаріїв деструктивних впливів. За статистичними даними або заздалегідь побудованими моделями генеруються Ψ можливих сценаріїв $\mathbf{w}_k^{(j)} = \left(w_k^{(j)}, \ldots, w_{k+N-1}^{(j)}\right), \quad j = 1, \ldots \Psi$, які відображають різні варіанти розвитку деструктивних впливів на прогнозному інтервалі.

Крок 3. Прогнозування траєкторій стану. Для кожного сценарію $\mathbf{w}_k^{(j)}$ і фіксованої послідовності керувальних дій $\mathbf{u}_k$ обчислюються прогнозні траєкторії $x_{t+1}^{(j)} = f\left(x_t^{(j)}, u_t, w_t^{(j)}\right), \quad t = k, \ldots k+N-1$ із початковою умовою $x_k^{(j)} = x_k$.

Крок 4. Обчислення значень функції витрат за сценаріями. Для кожного сценарію за формулою (2) визначається сумарна функція витрат $L_k^{(j)}\left(\mathbf{u}_k\right) = \sum_{t=k}^{k+N-1} \ell\left(x_t^{(j)} u_t\right), \quad j = 1, \ldots \Psi$.

Крок 5. Оцінювання ризик-орієнтованого критерію. На основі множини значень $\left\{L_k^{(j)}\left(\mathbf{u}_k\right)\right\}_{j=1}^{\Psi}$ формується вибіркова оцінка ризик-орієнтованого функціонала $\rho_\alpha\left(L_k\right)$. Для випадку CVaR критерій обчислюється згідно з представленням (3), наприклад шляхом знаходження α-квантиля вибірки та усереднення значень, що перевищують цей квантиль.

Крок 6. Розв'язання прогнозної задачі оптимізації. Відповідно до постановки (4) шукається послідовність керувальних дій $\mathbf{u}_k^*$, що мінімізує оцінку $\rho_\alpha\left(L_k\right)$ за умов динамічних зв'язків і ресурсних обмежень. На практиці задача розв'язується чисельними методами оптимізації з урахуванням структури функцій f, ℓ та множин U, Ξ.

Крок 7. Застосування керування та оновлення прогнозу. До реальної системи на кроці k застосовується лише перша керувальна дія $u_k = u_k^*$. Після переходу до моменту $k+1$ оцінюється новий стан, за потреби оновлюються моделі деструктивних впливів та повторно розв'язується задача (4), що забезпечує адаптацію прогнозного керування до фактичних умов функціонування ІСТМ.

Для оцінювання ефективності запропонованого методу проведено чисельний експеримент у дискретному часі. Моделювався нормований показник стану ІСТМ $s_k \in [0,1]$, що відображає рівень виконання вимог до якості функціонування. Номінальну траєкторію s_k цього показника задано як слабко змінну послідовність значень поблизу верхньої межі інтервалу, після чого до неї додавалися випадкові збурення, а також кілька рідкісних, але суттєвих за амплітудою відхилень, що імітують деструктивні впливи. Для ризик-нейтрального методу [8] ці збурення безпосередньо відображалися на траєкторії s_k, що зумовлювало глибокі та відносно тривалі виходи показника нижче порогового рівня. У разі застосування ризик-орієнтованого прогнозного керування використовувався механізм реагування, що послаблює вплив великих відхилень за рахунок завчасного перерозподілу ресурсів. У результаті отримано іншу траєкторію s_k з меншою глибиною та тривалістю порушень порогових вимог. Результати порівняння наведені на рис. 1.



Рис. 1. Результати порівняльного експерименту

З графіку (рис. 1) видно, що для ризик-нейтрального методу керування спостерігаються глибші й більш тривалі провали показника нижче порогового рівня, тоді як у разі ризик-орієнтованого прогнозного керування такі відхилення мають меншу глибину та коротшу тривалість. Отримані результати свідчать про зростання здатності ІСТМ підтримувати допустимий рівень функційної здатності в умовах деструктивних впливів, що і демонструє рівень її живучості.

Висновки

Запропоновано метод ризик-орієнтованого прогнозного керування ресурсами ІСТМ, у якому поєднано сценарне прогнозування стану, оптимізацію за ризик-орієнтованим критерієм та обмеження тривалості перебування ІСТМ в режимах, що порушують вимоги до показників якості функціонування. Показано, що порівняно з ризик-нейтральним методом керування такий підхід дає змогу зменшити глибину й тривалість виходів показників за допустимі межі та, відповідно, підвищити рівень забезпечення живучості ІСТМ за деструктивних впливів. Одержані результати є подальшим розвитком теорії забезпечення живучості ІСМП, оскільки уточнюють структуру цільового функціонала та механізм урахування часової структури деградації, а також формують методичне підґрунтя для побудови прикладних алгоритмів адаптивного керування ресурсами в реальних умовах експлуатації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Reliability Models of Multi-state UAV-based Monitoring Systems: Mission Efficiency Degradation Issues / Kliushnikov I., Kharchenko V., Fesenko H., Zaitseva E., Levashenko V. // 2023 International Conference on Information and Digital Technologies (IDT), Zilina, Slovakia. – 2023. – Pp. 299-306. – DOI: https://doi.org/10.1109/IDT59031.2023.10194443

2. Рубан І.В. Таксономія та метрики оцінювання підходів до забезпечення живучості інформаційних систем / І.В. Рубан, В.М. Ткачов // Інформаційні технології і автоматизація – 2025. – Матеріали XVIII міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса, 30-31 жовтня 2025 р. – Одеса, Видавництво ОНТУ. – С. 796-798.

3. Survivability Analysis of Unmanned Aerial Vehicle Network based on Dynamic Weighted Clustering Algorithm with Dual Cluster Heads / Yujing Zhang, Zhiqun Hu, Zhifei Wang, Xiangming Wen, Zhaoming Lu // Electronics. – 2023. – Vol. 12, no. 7. – № 1743. – DOI: https://doi.org/10.3390/electronics12071743

4. Quality-of-Service-Centric Design and Analysis of Unmanned Aerial Vehicles / Sudhanshu Kumar Jha, Shiv Prakash, Rajkumar Singh Rathore, Mufti Mahmud, Omprakash Kaiwartya, Jaime Lloret // Sensors. – 2022. – Vol. 22, no. 15. – № 5477. – DOI: https://doi.org/10.3390/s22155477

5. Azari A. Risk-Aware Resource Allocation for URLLC: Challenges and Strategies with Machine Learning / Amin Azari, Mustafa Ozger, Cicek Cavdar // IEEE Communications Magazine. – 2019. – Vol. 57, no. 3. – P. 42–48. – DOI: https://doi.org/10.1109/mcom.2019.1800610

6. Rawlings J. B. Tutorial overview of model predictive control // IEEE Control Systems Magazine. – 2000. – Vol. 20, No. 3. – P. 38–52. – DOI: https://doi.org/10.1109/37.845037

7. Rockafellar R. T., Uryasev S. Optimization of Conditional Value-at-Risk // Journal of Risk. – 2000. – Vol. 2, No. 3. – P. 21–41.

8. Kishida M. Risk-aware linear quadratic control using conditional value-at-risk / M. Kishida, A. Cetinkaya // IEEE Transactions on Automatic Control. – 2023. – Vol. 68, No. 1. – P. 416–423. – DOI: https://doi.org/10.1109/TAC.2022.3142131.

Ткачов Віталій Миколайович — к.т.н., доцент, докторант кафедри електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, e-mail: vitalii.tkachov@nure.ua

Науковий консультант: ***Рубан Ігор Вікторович*** — д.т.н., професор, професор кафедри електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, e-mail: ihor.ruban@nure.ua

Tkachov Vitalii M. — Ph.D., Associate Professor, Doctoral Candidate at the Department of Electronic Computers, Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv, e-mail: vitalii.tkachov@nure.ua

Supervisor: ***Ruban Ihor V.*** — Dr. Sc. (Eng.), Professor, Professor at the Department of Electronic Computers, Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv, e-mail: ihor.ruban@nure.ua

УДК 004.056.55

А. В. Василина

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ КРИПТОГРАФІЧНИХ СХЕМ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проведено аналіз класичних та сучасних схем електронного цифрового підпису, включно з індивідуальними, пороговими, кільцевими, груповими та делегованими підписами. Визначено їхні функціональні властивості та принципи побудови. Виконано порівняльний аналіз та формалізовано сильні та слабкі сторони, а також визначено рекомендації щодо застосування в інформаційних системах з урахуванням вимог безпеки та обмежень практичного застосування. Визначено напрямки подальшого розвитку електронних підписів і проблеми, що залишаються відкритими для майбутніх досліджень.

Ключові слова: електронний цифровий підпис, пороговий підпис, кільцевий підпис, груповий підпис, делегований підпис, кібербезпека.

Abstract

The article analyzes classic and modern electronic digital signature schemes, including individual, threshold, ring, group and delegated signatures. Their functional properties and construction principles are determined. A comparative analysis was performed and strengths and weaknesses were formalized, as well as recommendations for use in information systems were determined, taking into account security requirements and limitations of practical application. Directions for the further development of electronic signatures and problems that remain open for future research have been determined.

Keywords*: electronic digital signature, threshold signature, ring signature, group signature, delegated signature, cybersecurity.*

Вступ

Електронний цифровий підпис є ключовим механізмом забезпечення автентичності та цілісності даних у сучасних інформаційних системах. Його широке застосування зумовлене тим, що більшість країн світу впровадили законодавчі норми, які регулюють використання електронних підписів як повноцінної заміни фізичних. Зокрема такий закон є чинним в Україні [1], який визначає поняття кваліфікованого електронного підпису. Завдяки цьому електронний цифровий підпис став базовим інструментом у сфері електронного документообігу, банківських операцій, державних послуг та багатьох інших галузях.

Розвиток криптографії сприяв появі нових класів алгоритмів підпису – групових, порогових, кільцевих та делегованих, які забезпечують додаткові властивості, недосяжні для класичних алгоритмів. Ці методи дозволяють здійснювати підписання групою учасників, зберігати анонімність підписувача, реалізовувати колективні рішення чи делегування повноважень. Хоча такі алгоритми не підпадають під пряме законодавче регулювання, вони мають перспективу застосування у спеціалізованих системах безпеки, зокрема у корпоративних, технічних та розподілених середовищах.

Метою роботи є розширення функціональних можливостей електронних цифрових підписів за рахунок визначення перспектив застосування новітніх підходів до їх побудови. Завданнями є порівняння різних типів підписів, визначення їхніх сильних і слабких сторін та формування рекомендацій щодо можливого застосування у реальних системах.

Результати дослідження

Електронний цифровий підпис є одним із ключових механізмів криптографічного захисту інформації. Згідно із Законом України «Про електронний цифровий підпис» [2], електронний цифровий підпис – це вид електронного підпису, отриманого в результаті криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого (секретного) ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.

Формальна модель цифрового підпису включає три базові алгоритми:

– генерування ключів (KeyGen) – створення пари ключів: секретного *sk* та відкритого *pk*;
– підписування (Sign) – обчислення підпису $\sigma = Sign(sk, m)$ для повідомлення *m*;
– верифікування (Verify) – перевірку правильності підпису $Verify(pk, m, \sigma) \rightarrow \{True, False\}$.

Коректність схеми вимагає виконання властивості:

$$Verify(pk, m, Sign(sk, m)) = True$$

для будь-якої коректно згенерованої пари ключів і будь-якого повідомлення [3]. Електронний цифровий підпис має забезпечувати три ключові властивості: автентичність підписувача, цілісність підписаних даних та невідмовність від факту підписання. Ці характеристики досягаються завдяки використанню криптографічних алгоритмів, які унеможливлюють підробку підпису без знання секретного ключа.

Класичні криптографічні алгоритми сформували основу сучасних систем автентифікації та захисту даних. Вони базуються на складності фундаментальних математичних задач, що забезпечують неможливість підробки підпису без знання секретного ключа. До найпоширеніших алгоритмів належать RSA, DSA, ECDSA та EdDSA [4], які використовуються у стандартах електронного документообігу, інфраструктурі відкритих ключів та протоколах безпеки.

Алгоритм RSA [4] є одним із найдавніших і найпоширеніших криптографічних алгоритмів, заснованих на факторизації великого числа $n = p \cdot q$, де *p* і *q* – великі прості числа. Підписування здійснюється шляхом піднесення загешованого повідомлення до степеня секретного ключа, а перевірка – до степеня відкритого ключа модулем *n*.

DSA [4] ґрунтується на складності задачі дискретного логарифмування у мультиплікативній групі простого модуля. Алгоритм використовує випадкове значення *k* (nonce – одноразове випадкове число) для формування пари підпису *(r, s)*, що робить кожне підписування унікальним. Однак повторне використання або передбачуваність *k* призводить до розкриття секретного ключа, що є критичною вразливістю DSA.

ECDSA [4] є аналогом DSA, побудованим на групах точок еліптичних кривих. Завдяки використанню задачі дискретного логарифмування на еліптичних кривих, алгоритм забезпечує рівень безпеки еквівалентний RSA, з використанням значно менших ключів (256 біт проти 4096 в RSA). Процес створення та перевірки підпису аналогічний DSA, але всі операції виконуються в групі точок еліптичної кривої.

EdDSA [4] – сучасний алгоритм цифрового підпису, який використовує криві Едвардса й детермінований механізм формування nonce, що усуває проблему слабкої генерації випадкових чисел, притаманну DSA та ECDSA.

Індивідуальний електронний цифровий підпис є базовою формою цифрового підписування, у якій один підписувач використовує власну пару криптографічних ключів – секретний для створення підпису та відкритий для його перевірки [5]. Такі підписи реалізуються за допомогою розглянутих класичних алгоритмів асиметричної криптографії [4], що забезпечують автентичність підписувача, цілісність даних і невідмовність від факту підписання. Серед сильних сторін індивідуального ЕЦП — простота моделі, стандартизованість, висока сумісність з відомими інфраструктурами та передбачувані властивості безпеки (автентичність, цілісність, невідмовність, стійкість до підроблення, односторонність та коректність). Основним недоліком є повна залежність від захищеності одного секретного ключа: його компрометація робить можливим створення підроблених підписів і ставить під загрозу всі попередні транзакції. У реальних системах індивідуальні підписи доцільно застосовувати у середовищах із чітким персональним контролем доступу, у системах електронного документообігу, банківських сервісах та державних реєстрах, доповнюючи їх апаратними засобами захисту (HSM, смарт-карти) та політиками регулярної ротації ключів.

Подальший розвиток криптографії сприяв появі схем цифрового підпису з можливостями, недосяжними для класичних алгоритмів, зокрема колективним підписанням, забезпеченням анонімності або делегуванням повноважень. Такі підходи застосовуються там, де звичайний підпис не забезпечує потрібної гнучкості чи рівня безпеки.

Порогові підписи [6] — це схема, у якій для створення цифрового підпису необхідна участь щонайменше *t* учасників із *n* можливих. Ключовою технічною основою таких схем є метод секретного розподілу Шаміра, у якому секрет (у тому числі секретний ключ) розподіляється між учасниками у вигляді часток, і його можна відновити лише за наявності достатньої кількості цих часток [7].

До сильних сторін порогових підписів належать колективний контроль, відмовостійкість та можливість безпечного управління критичними операціями. Водночас такі схеми мають і слабкі місця — складність протоколів, інтерактивність процесу підписання та потребу у надійному керуванні частками секрету. Щодо

застосування, порогові підписи доцільно використовувати там, де рішення приймається колегіально або де високий ризик компрометації ключа однієї особи: у керуванні доступом до критичних ресурсів, банківських і корпоративних системах високої вартості, багаторівневих інфраструктурах безпеки та сервісах, де важлива відмовостійкість. У малих організаціях або середовищах без налагодженого управління ключами такі схеми можуть бути надмірно складними.

Кільцеві підписи [8] дозволяють одному учаснику сформувати підпис від імені групи так, що сторона, яка верифікує, може впевнитися, що підпис був створений одним із членів групи, але не може встановити, ким саме. Для цього підписувач використовує свій секретний ключ та відкриті ключі інших учасників, формуючи анонімний підпис без їхнього залучення.

Однією з ключових властивостей таких схем є повна децентралізованість: для створення підпису не потрібно організовувати групу чи звертатися до центру керування — підписувач самостійно вибирає набір відкритих ключів, у колі яких він хоче залишатися анонімним. Сильні сторони кільцевих підписів полягають у здатності забезпечувати високий рівень анонімності та відсутності довірених третіх сторін, що робить їх привабливими для сценаріїв, де джерело інформації потребує захисту. Водночас такі схеми мають і значні обмеження: неможливість встановлення автора у разі зловживання, збільшення розміру підпису зі збільшенням групи, а також залежність рівня анонімності від правильного вибору ключів у кільці. У практичних системах кільцеві підписи доцільно використовувати в анонімних каналах інформування, у середовищах, де важливо зберегти конфіденційність автора повідомлення, або в умовах, коли неможливо забезпечити централізовану інфраструктуру керування учасниками. Однак вони не підходять для регульованих сфер або критичних систем, де необхідна підзвітність та можливість розслідування інцидентів.

Групові підписи [9] також забезпечують анонімність підписувача, але на відміну від кільцевих схем, передбачають наявність централізованого керування групою. У системі визначаються дві ключові ролі: менеджер групи, який відповідає за додавання та відкликання учасників, та менеджер відкриття, який має можливість розкрити особу підписувача у разі необхідності.

Сильні сторони групових підписів полягають у поєднанні анонімності з контрольованою підзвітністю, можливості централізованого управління групою та відносній ефективності перевірки підписів незалежно від кількості учасників. Слабкими сторонами є залежність від довірених органів керування, складність побудови безпечної інфраструктури, необхідність захисту ключа відкриття та підвищені обчислювальні витрати порівняно з індивідуальними схемами. Рекомендовано застосовувати групові підписи у корпоративних або міжорганізаційних системах, де необхідно забезпечити анонімність користувачів, але зберегти можливість встановлення відповідальності — наприклад, у системах звітування, голосування, аудиту або внутрішнього контролю. Їх недоцільно використовувати там, де неможливо гарантувати захист ролей менеджера групи або відсутня інфраструктура довіри.

Делеговані підписи [10] дозволяють власнику секретного ключа надати іншому користувачеві право підписувати повідомлення від його імені без передачі самого секретного ключа. Делегування реалізується шляхом створення спеціального проксі-ключа, який має обмежені повноваження, наприклад обмеження за часом, типом документів або контекстом використання.

Сильні сторони таких схем полягають у можливості точного контролю повноважень, збереженні недоторканості основного секретного ключа та забезпеченні гнучкості в багаторівневих організаційних структурах. Недоліками є складність правильного формування політик делегування, потреба у надійному механізмі відкликання делегованих ключів і можливі ризики зловживання у разі неправильної конфігурації. У реальних системах делеговані підписи доцільно застосовувати для організації керованих робочих процесів, у сервісах автоматизації, у корпоративних і фінансових структурах, де окремі дії можуть виконуватися довіреними агентами. Такі схеми не рекомендується використовувати у середовищах, де неможливо забезпечити оперативне відкликання делегованих ключів або де рішення мають критичну юридичну вагу.

Таблиця 1 - Порівняльна таблиця схем цифрового підпису

Критерій	Індивідуальний підпис	Пороговий підпис	Кільцевий підпис	Груповий підпис	Делегований підпис
Кількість підписувачів	1 підписувач	t із n	1 із групи, не визначається	1 із групи з можливістю відкриття	Підписувач діє від імені власника
Анонімність	Відсутня	Відсутня	Висока	Середня, керована	Відсутня

Критерій	Індивідуальний підпис	Пороговий підпис	Кільцевий підпис	Груповий підпис	Делегований підпис
Розмір підпису	Малого розміру	Малого розміру	Зростає лінійно	Середній	Малого розміру
Потреба в координації	Немає	Висока (керування збором t частин)	Немає	Висока (керування групою)	Середня (делегування/відкликання)
Типові сфери застосування	Е-документообіг, банківські сервіси	Критичні системи, управління доступом	Анонімні повідомлення, захист викривачів	Корпоративні системи зі звітністю	Корпоративне управління, автоматизація
Основний ризик	Компрометація єдиного ключа	Недоступність учасників / складність протоколу	Неможливість деанонімізації при зловживанні	Надмірна централізація довіри	Неправильне управління делегуванням

Розглянуті алгоритми цифрових підписів демонструють різні способи забезпечення автентичності та цілісності даних. Класичні індивідуальні підписи залишаються універсальними, тоді як порогові, кільцеві, групові та делеговані підписи розширюють можливості систем за рахунок колективності, анонімності чи делегування повноважень. Вибір схеми визначається конкретними вимогами до надійності, продуктивності, конфіденційності та підзвітності.

Висновки

Таким чином, розглянуті схеми цифрового підпису демонструють різноманітність криптографічних підходів до забезпечення автентичності даних та управління повноваженнями, однак попри значний прогрес залишаються відкриті питання щодо їх масштабованості, стійкості до нових типів атак і практичного впровадження в складних системах. Подальший розвиток технологій вимагає удосконалення механізмів безпечного керування ключами, протоколів колективної взаємодії та підвищення стійкості до квантових обчислень. Комплексне дослідження цих аспектів є необхідним для створення більш надійних, гнучких і довготривалих систем електронного підпису.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги : Закон України від 01.12.2022 № 2801-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#n534 (дата звернення: 20.11.2025).
2. Про електронний цифровий підпис : Закон України від 22.05.2003 № 852-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/852-15#Text (дата звернення: 20.11.2025).
3. Patrick Struck and Maximiliane Weishäupl. A Framework for Advanced Signature Notions. *IACR Cryptol. ePrint Arch.*, paper 960, 2025. URL: https://eprint.iacr.org/2025/960 (Last accessed: 20.11.2025).
4. FIPS PUB 186-5. Digital Signature Standard (DSS) : Federal Information Processing Standards Publication. – Gaithersburg, MD : National Institute of Standards and Technology, 2023. URL: https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.186-5 (Last accessed: 22.11.2025).
5. R. Rivest, A. Shamir and L. Adleman, A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems. *Communications of the ACM*, vol. 21, no. 2, pp. 120–126, 1978. URL: https://doi.org/10.1145/359340.359342 (Last accessed: 23.11.2025).
6. Chelsea Komlo and Ian Goldberg. FROST: Flexible Round-Optimized Schnorr Threshold Signatures. *IACR Cryptol. ePrint Arch.*, paper 852, 2020. URL: https://eprint.iacr.org/2020/852 (Last accessed: 23.11.2025).
7. Shamir, Adi. "How to Share a Secret." *Communications of the ACM*, vol. 22, no. 11, 1979, pp. 612–613. URL: https://doi.org/10.1145/359340.359342 (Last accessed: 23.11.2025).
8. Bender, A., Katz, J., Morselli, R. Ring signatures: stronger definitions, and constructions without random oracles. *Proceedings of the 3rd Theory of Cryptography Conference (TCC 2006)*. URL: https://ia.cr/2005/304 (Last accessed: 24.11.2025).
9. Manulis, M., Fleischhacker, N., Günther, F., Kiefer, F., Poettering, B. *Group Signatures: Authentication with Privacy*. Bonn : BSI, 2012. URL: https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/Publications/Studies/GruPA/GruPA.html (Last accessed: 25.11.2025).
10. Michael Backes, Sebastian Meiser and Dominique Schröder. Delegatable Functional Signatures. *IACR Cryptol. ePrint Arch.*, paper 408, 2013. URL: https://eprint.iacr.org/2013/408 (Last accessed: 27.11.2025).

Василина Анастасія Василівна – студентка групи 2БС-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nstvsln@gmail.com.

Науковий керівник: ***Баришев Юрій Володимирович*** — к. т. н., доцент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: yuriy.baryshev@vntu.edu.ua.

Anastasiia Vasylyna - student of group 2BS-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Supervisor: ***Yurii Baryshev*** —PhD (eng), associated professor of information protection department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 512.64

Д. О. Курган
І. В. Хом'юк

ПОБУДОВА КРИВОЇ НА ПЛОЩИНИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПАРАМЕТРИЧНИХ РІВНЯННЬ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто математичне моделювання геометричних об'єктів у комп'ютерній графіці. Описані математичні моделі задання, опису та побудови кривих за допомогою параметричних рівнянь. Проаналізовано зокрема побудову зображення сфери та циклічних кривих.

Ключові слова: математична модель, параметричні рівняння, комп'ютерна графіка.

Abstract

This thesis examines the mathematical modeling of geometric objects in computer graphics. Description of the mathematical model of the task, description of the impulse curves using parametric equations. The image of the sphere and cyclic curves has been analyzed.

Key words: mathematical model, parametric equations, computer graphics.

Вступ

Важливим розділом двовимірного та тривимірного моделювання є формування об'єкта засобами комп'ютерної графіки.

Комп'ютерна графіка – складова всіх сучасних комп'ютерних технологій. Графічний інтерфейс став стандартом для програмного забезпечення різних класів, починаючи з операційних систем. Комп'ютерна графіка привертає увагу багатьох спеціалістів із різних галузей знань – програмістів, проектувальників засобів візуалізації, інженерів, фізиків, математиків та ін.[1] Комп'ютерна графіка широко впроваджується в сучасне мистецтво, дизайн та рекламу [3].

Результати досліджень

Графічний об'єкт – це певний малюнок, одержаний за допомогою комп'ютера. Сукупність графічних об'єктів називають зображенням.

Для систем машинної графіки джерелом вхідної інформації є не самі фізичні процеси та об'єкти, а математичні моделі. Математична модель – це сукупність математичних співвідношень, за допомогою яких описуються основні характеристики реального об'єкта. При побудові об'єктів і сцен різної природи у комп'ютерній графіці найчастіше використовують геометричну версію математичного моделювання, тобто кожний елемент сцени розглядається як геометричний об'єкт із певними властивостями, а сцена складається з множини геометричних об'єктів.

За способом представлення геометричних об'єктів можна виділити дві найчастіше використовувані моделі елементів графічних сцен:

- графічні примітиви;
- математичні моделі просторових об'єктів, які задаються рівняннями ліній і поверхонь.

У першій моделі вважається, що сцена формується з відомих геометричних фігур (примітивів): двовимірних (ліній, многокутників тощо) і тривимірних (кубів, пірамід, куль, циліндрів тощо). Примітиви розглядаються як прості неподільні елементи зображення. Тому програмна реалізація побудови сцени полягає в підборі відповідних фігур, які вибираються з бібліотеки примітивів. При використанні бібліотеки примітивів маємо справу з двома рівнями примітивів: двовимірними та тривимірними.

У другому типі моделей геометричні елементи сцени розглядаються як функціональні залежності яскравості точок сцени від координат цих точок, тобто сцену можна побудувати за допомогою аналітичних рівнянь, які описують лінії та поверхні, що задають тіла сцени. Аналітичні моделі широко застосовуються при проектуванні геометричних об'єктів складної форми.

Пряма лінія на площині задається неявним рівнянням $ax + by + c = 0$, або явним рівнянням $y = кx + b$. Відрізок, що визначається двома точками r_0, r_1, задається векторно-параметричним рівнянням вигляду $r = r_0(1– t) + r_1t$, *де* $r=(x, y)$, $t \in [0, 1]$.

Параметрична форма задання кривої $x = x(t)$, $y = y(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$ усуває недоліки функціонального і неявного способів задання кривої. Параметрична форма рівнянь є найбільш універсальною і найбільш розповсюдженою для опису і побудови геометричних об'єктів завдяки різноманітності вибору функцій, що задають рух точки вздовж напрямів степенів вільності. Параметрична форма дозволяє задати замкнені й багатозначні криві. Поверхні можна задати явним рівнянням $z = f(x, y)$, або неявним – $F(x, y, z) = 0$, чи в параметричній формі: $x = x(\tau, t)$, $y = y(\tau, t)$, $z = z(\tau, t)$, $(\tau, t) \in D$. Поверхні першого порядку (площини), що задаються рівнянням $ax+by+cz = d$, та поверхні другого порядку, наприклад еліпсоїд $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$ – найбільш широко використовувані поверхні в комп'ютерній графіці оскільки площина є основою наближення поверхні довільної форми, а квадратичні поверхні в багатьох випадках добре передають візуальні образи криволінійних поверхонь[1].

Параметричне рівняння сфери має вигляд $x(\tau, t) = R\sin t$, $y(\tau, t) = R\cos t \sin\tau$, $z(\tau, t) = R\cos t \cos\tau$, $t \in [0, \pi]$, $\tau \in [0, 2\pi]$. Для побудови моделі сфери використовують ікосаедр. Ікосаедр уже є моделлю сфери (всі вершини ікосаедра лежать на сфері), єдиний недолік – мала кількість граней для зображення поверхні сфери.

Для того щоб підвищити реальність зображення сфери кожна грань ікосаедра розбивається на чотири частини (трикутники). Додаткові вершини нових трикутників беруться на серединах сторін грані, (рис 1); − нові вершини проектуються на поверхню сфери. Для цього з центра сфери через вершини проводяться промені і відшукуються точки перетину променів із поверхнею сфери. На цих точках будуються нові грані які краще апроксимують сферу; − указані дії повторюються доти, поки не буде досягнуто задовільного зображення сфери. Аналогічним чином можна побудувати моделі циліндра, тора тощо.



Рис 1. Побудова зображення сфери [1]

Прикладом параметричних кривих є циклічні (циклоїдальні) криві. Простіші циклічні криві на площині утворюються додаванням рівномірного обертального руху точки по колу, можливо, змінного радіуса, з переносним поступальним рухом центра кола по кривій $p_ц(t)$ і описуються рівнянням $p(t)= p_ц(t) + r(t)c(wt)$, де $r(t)$ – закон зміни радіуса кола, $p = (x, y)$, $c(wt) = (\sin wt, \cos wt)$ – параметричне рівняння одиничного кола із центром у початку координат, w – частота відносного обертання точки й дорівнює кількості обертів точки при зміні t на величину 2π [2] (рис.2).



Рис. 2 Циліндрична крива[1]

Розглянемо рівняння деяких циклічних кривих на площині.

Циклоїда – це траєкторія руху точки кола радіусом r, яке котиться по прямій $y = 0$ (рис. 3). Координати (рівняння) циклоїди мають вигляд

$$x(t)= r(t – sint),\ y(t)= r(1 – cost),\ t>0.$$

Епіциклоїда – це траєкторія руху точки кола радіусом r, якщо воно котиться зовні кола радіусом r_0 (рис. 4, а). Її параметричне рівняння:

$$p(t) = (r_0+r)(sint, cost) – r(sinwt, coswt),\ w = (r_0/r+1),\ t > 0.$$

Гіпоциклоїда – це траєкторія руху точки кола радіусом r, яке котиться всередині кола радіусом r_0 (рис. 4, б). Рівняння гіпоциклоїди має вигляд:

$$p(t) = (r_0 – r)(sint, cost)+r(–sinwt, coswt),\ w = (r_0/r – 1),\ t > 0$$[2]



Рис. 3 Циклоїда



Рис. 4 Циклічні криві: а – епіциклоїда, б – гіпоциклоїда [2]

Висновки

Основними задачами комп’ютерної графіки є візуалізація інформації, тобто створення зображень різних об’єктів і сцен на деякому двовимірному екрані, виконання різних дій із зображеннями, зберігання та передавання графічної інформації [1], що дає можливість звільнити людину від виконання трудомістких графічних операцій.

Математична модель в комп'ютерній графіці — це модель, в якій використовуються математичні формули, рівняння та різні алгоритми для представлення та обробки інформації. Метод побудови кривих на площині за допомогою параметричних рівнянь є зручним методом опису кривих, так як за допомогою цього інструменту можна представляти складні криві. Крім того, цей метод є

універсальним, оскільки його можна застосовувати для будь яких кривих на площині, зокрема прямі, кола, еліпси, параболи, спіралі та інші криві.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Маценко В.Г. Комп'ютерна графіка: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2009 – 343 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://mmi.stu.cn.ua/wp-content/uploads/2016/09/MatsenkoKompGrafyka.pdf

2. Маценко В. Г. Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка : навч. посіб. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. 440 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6844

3. Комп'ютерна графіка : конспект лекцій для студентів усіх форм навчання спеціальностей 122 «Комп'ютерні науки» та 123 «Комп'ютерна інженерія» з курсу «Комп'ютерна графіка» / Укладач: Скиба О.П.- Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/27541/КОНСПЕКТ%20ЛЕКЦІЙ%20комп%20графіка.pdf

Курган Денис Олександрович – студент групи 2КІ-24б, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: deniyak96@gmail.com

Хом'юк Ірина Володимирівна – д.пед.н., професор, професор кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: vikiraivh@gmail.com

Kurhan Denys Oleksandrovych – student of group 2KI-24b, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske highway, 95, e-mail: deniyak96@gmail.com

Irina V. Khomyuk – Doctor of Science (Ped.), Professor of Higher Mathematics Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vikiraivh@gmail.com

УДК 330.43:517.9

Д. В. Ходорович,
В. О. Гаврилюк,
М. Б. Ковальчук

Застосування диференцільних рівнянь у фінансовому аналізі біржових коливань

Вінницький національний технічний *університет*

Анотація

Стохастичні диференціальні рівняння є фундаментальним математичним апаратом для моделювання хаотичної динаміки фінансових ринків. Вони забезпечують потужні методи для кількісного опису та прогнозування біржових коливань, оцінки ризиків та визначення справедливої вартості складних фінансових інструментів. Такі моделі, як геометричний броунівський рух та рівняння Орнштейна-Уленбека, дозволяють формалізувати ключові ринкові явища - трендову складову, волатильність та середньовереверсійні властивості. Найвищим практичним досягненням застосування цих методів стало виведення рівняння Блека-Шоулза, яке революціонізувало світ фінансів та започаткувало сучасну теорію оцінки похідних інструментів. Незважаючи на певні обмеження, апарат диференціальних рівнянь залишається незамінним інструментом у арсеналі сучасного фінансового аналітика та квантового дослідника.

Ключові слова: диференціальні рівняння, фінансовий аналіз, біржові коливання, стохастичні диференціальні рівняння, модель Блека-Шоулза, геометричний броунівський рух, волатильність.

Abstract

Stochastic differential equations are a fundamental mathematical tool for modeling the chaotic dynamics of financial markets. They provide powerful methods for quantitatively describing and forecasting stock market fluctuations, assessing risks, and determining the fair value of complex financial instruments. Models such as geometric Brownian motion and the Ornstein-Uhlenbeck equation allow us to formalize key market phenomena—the trend component, volatility, and mean-reversion properties. The highest practical achievement in the application of these methods was the derivation of the Black-Scholes equation, which revolutionized the world of finance and initiated the modern theory of derivative valuation. Despite certain limitations, the apparatus of differential equations remains an indispensable tool in the arsenal of the modern financial analyst and quantum researcher.

Keywords: Differential equations, financial analysis, stock market fluctuations, stochastic differential equations, Black-Scholes model, geometric Brownian motion, volatility.

Вступ

Диференціальні рівняння складають фундаментальну основу для математичного моделювання динамічних процесів у фінансових ринках. Вони надають потужний апарат для кількісного опису та прогнозування біржових коливань, оцінки ризиків та визначення справедливої вартості складних фінансових інструментів. Завдяки використанню стохастичних диференціальних рівнянь вдається формалізувати ключові ринкові характеристики - трендову складову, волатильність та явище середнього відновлення. Історично розвиток фінансової математики пройшов шлях від емпіричних спостережень до строгих математичних моделей, кульмінацією чого стало виведення рівняння Блека-Шоулза - справжньої революції у світі фінансів. Сучасні тенденції, зокрема розвиток моделей зі стохастичною волатильністю та застосування методів машинного навчання, продовжують розширювати можливості класичних підходів і відкривають нові горизонти у фінансовому моделюванні.

Результати дослідження



Рисунок 1 Траєкторія ціни активу (Геометричний броунівський рух)

Математичний апарат диференціальних рівнянь у фінансах. Стохастичні диференціальні рівняння (СДР) визначають динаміку зміни цін фінансових активів у часі, враховуючи випадкові фактори. Основу моделювання складає геометричний броунівський рух, де приріст ціни активу розкладається на детермінований тренд (дрейф) та

стохастичну компоненту (дифузію). Використання леми Ito дозволяє оперувати функціями від випадкових процесів, що є необхідним для переходу від динаміки базового активу до вартості похідних інструментів. Класичні моделі добре описують нормальні ринкові умови, проте при моделюванні кризових явищ стандартна схема може зустрічати обмеження, що стимулює застосування процесів зі стрибками (рис. 1).

Моделювання ціноутворення похідних інструментів. Рівняння в частинних похідних (РЧП) використовуються для знаходження справедливої ціни опціонів та ф'ючерсів — це, насамперед, рівняння Блека-Шоулза. За допомогою граничних умов та заміни змінних це параболічне рівняння зводиться до рівняння теплопровідності, що дозволяє отримати аналітичний розв'язок. Традиційні аналітичні формули забезпечують швидкість розрахунків, але іноді стикаються з обмеженнями при роботі з екзотичними опціонами, що спонукає до використання чисельних наближень.

Аналіз та управління ризиками. «Греки» (The Greeks) — це частинні похідні від функції ціни опціону за різними параметрами, які визначають чутливість портфеля до ринкових змін.



Рисунок 2 Поверхня волатильності

Дельта Δ — показує швидкість зміни ціни опціону відносно ціни базового активу.
Гамма Γ— характеризує прискорення зміни ціни (похідна другого порядку), важлива для хеджування великих рухів ринку.
Тета Θ — відображає часовий розпад вартості інструменту.
Вега ν— визначає чутливість ціни до зміни волатильності ринку, що є критичним для торгівлі в періоди нестабільності.

Сучасні розширення класичних моделей. Оскільки припущення про постійну волатильність у класичній теорії часто не виконується на практиці, використовуються моделі стохастичної волатильності (наприклад, модель Хестона). Ці моделі описують волатильність як окремий випадковий процес, що корелює з ціною активу (рис. 2), дозволяючи пояснити такі ефекти, як «посмішка волатильності». Також застосовуються рівняння Орнштейна-Уленбека для моделювання процесів із поверненням до середнього значення, що є актуальним для відсоткових ставок та сировинних товарів.

Чисельні методи розв'язку. Для складних фінансових контрактів, де неможливо отримати аналітичну формулу, застосовуються скінченно-різницеві методи (Finite Difference Method) для розв'язання РЧП на сітці. Метод Монте-Карло використовується для симуляції тисяч можливих траєкторій руху ціни на основі дискретизації стохастичних диференціальних рівнянь (схема Ейлера-Маруями). Сучасні обчислювальні підходи дозволяють комбінувати ці методи з алгоритмами машинного навчання для прискорення калібрування моделей на реальних ринкових даних.



Рисунок 3 Сітка методу скінченних різниць для оцінки опціону

Схема ілюструє процес дискретизації, де неперервний простір «ціна-час» замінюється на систему вузлів. Розрахунок вартості похідного інструменту виконується методом зворотної індукції: від моменту експірації T, де виплата відома, до поточного моменту t_0. Такий підхід дозволяє ефективно оцінювати інструменти зі складними умовами (наприклад, американські опціони з можливістю дострокового виконання), перевіряючи оптимальність дій інвестора у кожному вузлі сітки, та забезпечує стійкість розв'язку при коректному виборі кроку.

Висновок

Диференціальні рівняння, зокрема стохастичні, становлять фундаментальний математичний апарат для аналізу та моделювання фінансових ринків. Вони забезпечують потужні інструменти для кількісного опису динаміки цін, оцінки ризиків та визначення справедливої вартості похідних інструментів. Завдяки використанню моделей геометричного броунівського руху, рівняння Орнштейна-Уленбека та, насамперед, рівняння Блека-Шоулза, вдається формалізувати ключові ринкові явища - трендову динаміку, волатильність та середнє відновлення. Сучасні методи фінансового моделювання, такі як моделі зі стохастичною волатильністю, чисельні методи розв'язку та інтеграція з машинним навчанням, значною мірою спираються на апарат диференціальних рівнянь, що підтверджує їхню незамінну роль у розвитку фінансової науки та практики.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Самойленко А. М., Перестюк М. О., Парасюк І. О. Диференціальні рівняння: Підручник для студентів університетів. Київ: Либідь, 2003. 600 с.
2. Халл Дж. К. Опціони, ф'ючерси та інші похідні цінні папери (8-ме вид.). Prentice Hall, 2011.
3. Оксендаль Б. Стохастичні диференціальні рівняння: Вступ із застосуваннями (6-те вид.). Springer, 2013.
4. Шрів С. Стохастичне числення для фінансів II: моделі у неперервному часі. Springer, 2004.
5. Вілмотт П. Кількісні фінанси (2-ге вид.). Wiley, 2007.

Ходорович Даніїл Володимирович **–** студент групи 2 КН-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: icycanmen1923@gmail.com

Гаврилюк Владислав Олегович **–** студент групи 2 КН-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: vlad1256a@gmail.com

Науковий керівник: ***Ковальчук Майя Борисівна*** — д.пед.н., доцент, професор кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

Khodorovych Daniil V. - student of group 2KN-24b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: icycanmen1923@gmail.com

Gavryliuk Vladyslav O. - student of group 2KN-24b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vlad1256a@gmail.com

Supervisor: ***Kovalchuk Maya B.*** — Doctor of Science (Ped.), Associate Professor, Professor of the Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95 e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

УДК 004.925:004.356

О.К. Сирота

Л.В. Крупельницький

МЕТОДИ СТВОРЕННЯ Й ОПРАЦЮВАННЯ 3D-МОДЕЛЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ CUDA-ТЕХНОЛОГІЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проведено аналіз методів прискорення обчислювально-інтенсивних задач створення та опрацювання 3D-моделей. Досліджено характеристики пропрієтарної платформи NVIDIA CUDA та проведено її порівняльний аналіз з відкритим стандартом OpenCL з точки зору продуктивності, особливостей програмної моделі та ефективності використання апаратної архітектури GPU. Запропоновано методику порівняльного аналізу шляхом розробки програмних модулів, що реалізують ідентичні паралельні алгоритми обробки геометр та фізичних симуляцій. Розроблено рекомендації щодо оптимізації доступу до даних з використанням ієрархії пам'яті GPU для 3D-структур. Результати дослідження показують, що CUDA демонструє вищу продуктивність та має більш зрілу екосистему для роботи на GPU NVIDIA, тоді як OpenCL забезпечує апаратну незалежність та портативність програмного коду.

Ключові слова: 3D-моделювання, опрацювання 3D-моделей, CUDA, GPGPU, OpenCL, паралельні обчислення, архітектура GPU, Marching Cubes.

Abstract

The paper provides an analysis of methods for accelerating computationally intensive tasks of creating and processing 3D models. The characteristics of the proprietary NVIDIA CUDA platform are investigated, and its comparative analysis with the OpenCL open standard is conducted in terms of performance, programming model features, and efficiency of using the GPU hardware architecture. A comparative analysis methodology is proposed by developing software modules that implement identical parallel algorithms for geometry processing and physics simulations. Recommendations for optimizing data access using the GPU memory hierarchy (shared/local memory) for 3D structures are developed. The research results show that CUDA demonstrates higher performance and has a more mature ecosystem for NVIDIA GPUs, whereas OpenCL provides hardware independence and software code portability.

Keywords: 3D modeling, 3D model processing, CUDA, GPGPU, OpenCL, parallel computing, GPU architecture, Marching Cubes.

Вступ

Стрімке зростання складності 3D-моделей [1] у промисловому проєктуванні, віртуальній реальності та наукових симуляціях ставить нові виклики перед обчислювальними системами. Обробка геометричних сіток, що складаються з мільйонів полігонів, а також виконання фізичних симуляцій у реальному часі, створюють критичне навантаження на центральний процесор (CPU). Це робить послідовні алгоритми неефективними та унеможливлює інтерактивну роботу з великими масивами 3D-даних.

Актуальність теми визначається необхідністю перенесення цих обчислень на архітектуру графічних процесорів (GPU), які завдяки масовому паралелізму здатні одночасно виконувати тисячі потоків. Провідними технологіями GPGPU є пропрієтарна платформа NVIDIA CUDA та відкритий стандарт OpenCL. Проте, розробники часто стикаються з проблемою вибору між максимальною продуктивністю (CUDA) та кросплатформовою портативністю (OpenCL). Таким чином, проведення порівняльного аналізу цих технологій на реальних задачах 3D-обробки є важливою науково-прикладною задачею.

Результати дослідження

Відповідно до завдань роботи, було розроблено та реалізовано програмний стенд для порівняльного аналізу продуктивності CUDA та OpenCL. В якості обчислювально-інтенсивної задачі було обрано алгоритм реконструкції 3D-поверхні з воксельних даних "Marching Cubes" [2]. Цей алгоритм є "вузьким місцем" у багатьох 3D-конвеєрах і поєднує масовий паралелізм (незалежна обробка мільйонів вокселів) із нетривіальною логікою доступу до пам'яті (таблиці пошуку, атомарний запис результатів) . Було розроблено два програмні модулі з ідентичною алгоритмічною логікою [3], але з використанням різних GPGPU-технологій.

Обидві реалізації базувалися на спільних принципах проєктування паралельних структур даних. Вхідна воксельна сітка розміщувалася у глобальній пам'яті GPU у вигляді лінеаризованого 1D-масиву . Статичні таблиці пошуку edgeTable та triTable були розміщені у константній пам'яті constant у CUDA, const global в OpenCL для забезпечення кешованого, широкомовного доступу для всіх потоків. Ключова проблема паралельного запису вершин (оскільки кожен воксель генерує змінну кількість трикутників) була вирішена за допомогою атомарних лічильників, які дозволяли кожному потоку безпечно "резервувати" унікальний індекс у вихідному масиві вершин.

Реалізація на CUDA [4] була змодельована згідно з ієрархією Grid-Block-Thread. Кожен воксель оброблявся окремим потоком. Потоки групувалися у 3D-блоки (наприклад, 8 x 8 x 8), які, в свою чергу, формували 3D-сітку, що відповідала загальному розміру воксельного поля 8. Ключова оптимізація полягала у використанні швидкої пам'яті. Замість того, щоб кожен потік виконував 8 окремих зчитувань з повільної глобальної пам'яті, весь блок потоків спочатку кооперативно завантажував "патч" воксельних даних (наприклад, 9 x 9 x 9) у спільну пам'ять. Після бар'єрної синхронізації, всі 512 потоків блоку виконували обчислення "Marching Cubes", читаючи дані вже з надшвидкої пам'яті.

Реалізація на OpenCL [5] була спроєктована дзеркально. Ієрархія обчислень була представлена як NDRange (глобальний розмір) з 3D-робочими групами (також 8 x 8 x 8). Кожен робочий елемент так само відповідав за один воксель. Аналогічна оптимізація доступу до пам'яті була реалізована з використанням локальної пам'яті (аналог shared в OpenCL). Робоча група кооперативно завантажувала дані в масив локальної пам’яті, синхронізувалася за допомогою бар'єру і лише потім виконувала обчислення.

Експериментальні дослідження проводились на GPU NVIDIA GeForce RTX 3060, де вимірювався На першому етапі тестувалася задача обчислення усереднених нормалей для полігональної сітки, що складалася з 2.5 мільйонів вершин. Реалізація на CUDA продемонструвала середній час виконання 14.2 мс. Аналогічна реалізація на OpenCL, запущена на тому ж апаратному забезпеченні, потребувала 18.1 мс. Різниця у продуктивності становить близько 21%, що можна пояснити більш ефективною роботою драйвера CUDA з кешуванням та оптимізованими патернами доступу до глобальної пам'яті.

На другому, більш складному етапі, тестувався алгоритм "Marching Cubes" для реконструкції воксельних сіток різного розміру. Для сітки 256^3 вокселів, модуль CUDA виконав завдання за 20.3 мс, тоді як модуль OpenCL — за 26.4 мс (різниця ~23%). При збільшенні навантаження до 512^3 вокселів, час виконання склав 158.2 мс для CUDA та 219.5 мс для OpenCL. Тут різниця у продуктивності зросла до ~28%. Це свідчить про те, що перевага CUDA стає більш вираженою при зростанні обчислювальної складності, особливо в задачах, що активно використовують атомарні операції (atomicAdd) для паралельного запису у вихідний буфер вершин.

Додатково було досліджено апаратну масштабованість CUDA-реалізації при переході з NVIDIA RTX 3060 (28 SM) на RTX 4070 (46 SM). Приріст продуктивності для задачі "Marching Cubes" склав у середньому 1.55x (або 55%), що є близьким до теоретичного приросту кількості обчислювальних блоків (1.64x). Це підтверджує, що розроблена паралельна модель ефективно масштабується і не впирається у "вузькі місця", окрім апаратної потужності GPU.

Висновки

Проведене дослідження підтвердило високу ефективність застосування GPGPU-технологій для прискорення задач 3D-опрацювання. Аналіз реалізації алгоритму "Marching Cubes" дозволив встановити, що платформа NVIDIA CUDA демонструє об'єктивно вищу продуктивність (із приростом 20-25%) на графічних процесорах NVIDIA порівняно з OpenCL. Це пов'язано з тісною апаратно-програмною інтеграцією, зрілою екосистемою та високооптимізованими компіляторами. Водночас, OpenCL, хоча й поступається у чистій швидкодії на даному обладнанні, залишається єдиним життєздатним рішенням для розробки кросплатформових програмних продуктів, здатних працювати на GPU від AMD, Intel та інших виробників. Практичне значення роботи полягає в отриманні конкретних коефіцієнтів прискорення, що дає розробникам технічну основу для обґрунтованого вибору технології: CUDA — для проєктів, що вимагають максимальної продуктивності в екосистемі NVIDIA, та OpenCL — для проєктів, де пріоритетом є універсальність та апаратна незалежність.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. What is 3D Modeling and Why it is used? [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: https://www.geeksforgeeks.org/blogs/what-is-3d-modeling
2. Computer Graphics - 3D Computer Graphics [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: https://www.tutorialspoint.com/computer_graphics/3d_computer_graphics.htm
3. Mathematics for 3D Graphics [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: https://medium.com/imagecraft/mathematics-for-3d-graphics-with-opengl-800e9c10e2df
4. CUDA Architecture Overview [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-programming-guide/
5. OpenCL System Architecture [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/programmable/683045/18-1/opencl-system-architecture.html

Сирота Олексій Костянтинович - студент групи 1КІ-24м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: a.surota2003@gmail.com

Крупельницький Леонід Віталійович - канд. техн. наук, доцент кафедри ОТ, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: krup@vntu.edu.ua

Oleksii Kostyantynovich Syrota - student of group 1KI-24м, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: a.surota2003@gmail.com

Krupelnytskyi Leonid Vitaliyovich - Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of OT, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: krup@vntu.edu.ua

УДК 004.7

О.Д Азаров

М.А. Томчук

Д.С. Довгань

ІНТЕГРАЦІЯ СИСТЕМИ КОМП'ЮТЕРНОГО ЗОРУ НА ОСНОВІ OPENCV З АВТОПІЛОТОМ FPV ДРОНА ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОТОКОЛУ MSP

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Дослідження присвячене оптимізації інтеграції системи комп'ютерного зору з автопілотом FPV-дрона для реалізації автоматичного захоплення та супроводу цілі в режимі реального часу.Система побудована на модулі Raspberry Pi 5, що виконує функції обробки відеопотоку та генерації команд керування. Для візуального аналізу застосовано бібліотеку OpenCV та алгоритм трекінгу MOSSE, які забезпечують високу швидкодію на обмежених обчислювальних ресурсах. Обмін телеметричними даними та командами керування здійснюється через протокол Multiwii Serial Protocol (MSP), що дозволяє напряму впливати на канали автопілота Betaflight. Запропонований підхід дозволяє реалізувати режим візуального наведення, коли ціль обирається оператором через AUX-канал пульта, а подальше керування дроном здійснюється автоматично на основі координат трекера. Результати демонструють ефективність поєднання комп'ютерного зору та MSP для побудови автономних елементів керування FPV-платформами.

***Ключові слова**: FPV-дрон; Raspberry Pi 5; OpenCV; MOSSE Tracker; Комп'ютерний Зір; MSP; Betaflight; Автоматичне Наведення; Супровід Цілі; Автопілот*

Abstract

The research is dedicated to optimizing the integration of a computer vision system with an FPV drone autopilot to implement automatic target acquisition and tracking in real time.. The system is built on a Raspberry Pi 5 module that performs the functions of video stream processing and control command generation. The OpenCV library and the MOSSE tracking algorithm are used for visual analysis, which provide high performance on limited computing resources. AUX channel of the remote control, and further control of the drone is carried out automatically based on the coordinates of the tracker. The exchange of telemetry data and control commands is carried out via the Multiwii Serial Protocol (MSP) protocol, which allows direct influence on the Betaflight autopilot channels. The proposed approach allows implementing a visual guidance mode when the target is selected by the operator via the AUX channel of the remote control, and further control of the drone is carried out automatically based on the coordinates of the tracker. The results demonstrate the effectiveness of combining computer vision and MSP for building autonomous control elements for FPV platforms

***Keywords**: FPV Drone; Raspberry Pi 5; OpenCV; MOSSE Tracker; Computer Vision; MSP; Betaflight; Automatic Guidance; Target Tracking; Autopilot*

Вступ

Сучасні FPV-дрони демонструють значний потенціал у сферах розвідки, навігації та точного ураження цілей, однак їх можливості здебільшого залежать від навичок оператора та якості зворотного відеозв'язку. Інтеграція систем комп'ютерного зору безпосередньо на бортове обладнання відкриває можливість часткової або повної автоматизації процесів наведення та стабілізації польоту. Особливо актуальним є створення легких, швидкодіючих та енергоефективних рішень, здатних працювати в умовах обмежених обчислювальних ресурсів.

У запропонованому дослідженні розглядається розробка та впровадження модуля комп'ютерного зору на базі OpenCV та Raspberry Pi 5, який забезпечує автоматичне виявлення, захоплення та супровід цілі у відеопотоці FPV-дрона. Передача команд керування здійснюється через протокол Multiwii Serial Protocol (MSP), що дозволяє напряму змінювати RC-канали автопілота Betaflight. Така інтеграція створює основу для реалізації системи "візуального автопілота", де оператор визначає лише факт захоплення цілі, а подальше утримання об'єкта в центрі кадру виконується автоматично.

Актуальність роботи обумовлена потребою у створенні компактних та економічних систем штучного зору, здатних підвищити ефективність FPV-платформ, особливо у випадках виконання задач з високою динамікою або обмеженою стабільністю сигналу.

Представлене рішення демонструє можливість поєднання алгоритмів трекінгу MOSSE, оптимізованих під слабкі обчислювальні ресурси, з можливостями MSP для формування малозатратного та надійного комплексу автономного наведення.

Результат дослідження

У результаті проведеного дослідження було розроблено та інтегровано програмно-апаратний модуль комп'ютерного зору, орієнтований на роботу в умовах обмежених обчислювальних ресурсів борту FPV-дрона. Основна увага приділялась побудові стабільної системи виявлення, захоплення та супроводу цілі з можливістю передачі керуючих команд до автопілота через протокол MSP (MultiWii Serial Protocol). Розроблене рішення поєднує алгоритми обробки зображень на основі бібліотеки OpenCV, детектор об'єктів на базі моделей сімейства YOLO, а також інтерфейс обміну телеметричними та керуючими даними з польотною контролерною системою Betaflight.

Під час тестування системи було реалізовано механізм динамічного захоплення цілі, який дозволяє оператору FPV-дрона активувати режим супроводу за допомогою призначеного каналу AUX на апаратурі. На відміну від традиційних рішень, де обробка команд AUX реалізується одноразово або з мінімальною частотою, запропонований модуль забезпечує періодичне сканування станів каналів, що дозволяє повторно активувати та деактивувати захоплення без потреби перезапуску системи. Це підвищує адаптивність модуля та покращує зручність його використання під час реального польоту.

У процесі інтеграції було розроблено механізм перетворення координат цілі **y** коригувальні MPC-команди автопілоту, що дозволило забезпечити плавне наведення без різких рухів дрона. Для компенсації шумів та стрибків координат застосовано фільтрацію даних та обмеження швидкості зміни керуючих сигналів. Це дозволило уникнути надмірних прискорень та забезпечити стабільну поведінку дрона навіть за умов непостійного освітлення та коливання зображення.

Окрему увагу приділено оптимізації роботи моделю детекції для використання на обмежених обчислювальних платформах, таких як Raspberry Pi **5**, де ресурс процесора та GPU є критичними. Було проведено зменшення роздільної здатності кадру, оптимізацію частоти оновлення, а також введено механізм синхронізації швидкості обробки відеопотоку, що дозволило уникнути прискореного відтворення відеоряду та забезпечити стабільний FPS під час реальної роботи системи.

Випробування показали, що система коректно відстежує та супроводжує об'єкт навіть у випадках часткових перекриттів, швидких маневрів цілі або короткочасних втрат детекції. Завдяки механізму «м'якого» переспрямування дрона та повторного захоплення після втрати об'єкта забезпечено підвищення надійності роботи модуля у динамічних польотних умовах.

Таким чином, результати дослідження підтверджують ефективність розробленого рішення для автономної допоміжної навігації FPV-дронів та демонструють можливість його подальшої інтеграції у складніші системи цілевказання та напівавтоматичного керування.

Висновки

Проведене дослідження дозволило сформулювати низку важливих висновків щодо оптимізації систем комп'ютерного зору та їх інтеграції з автопілотом FPV-дрона засобами протоколу MSP. У роботі було розроблено та апробовано функціональну архітектуру, яка забезпечує автоматичне виявлення, захоплення та супровід цілі з передачею коригувальних команд польотному контролеру в режимі реального часу.

Одним із ключових результатів стало впровадження механізму динамічної активації та деактивації супроводу за допомогою AUX-каналу апаратури керування. Це дало змогу усунути попередні обмеження, коли система реагувала на сигнал лише одноразово та не підтримувала повторні цикли «захоплення–відпускання». Реалізований алгоритм постійного моніторингу станів AUX-каналів забезпечив стабільну взаємодію між оператором і модулем комп'ютерного зору навіть у швидкозмінних умовах польоту.

Додатково, оптимізація обробки відеопотоку та введення обмежень на швидкість реакції системи дозволили зменшити надмірну чутливість алгоритму та досягти більш плавної поведінки дрона. Завдяки фільтрації координат та коригуванню частоти оновлення команд було підвищено стійкість супроводу цілі та зменшено вплив шумів, спричинених рухом носія або нестабільністю відеосигналу.

Проведені експерименти підтвердили, що інтеграція OpenCV та моделі YOLO на малопотужній платформі, такій як Raspberry Pi 5, є можливою без значної втрати продуктивності, за умови застосування оптимізацій обчислювальних процесів. Це відкриває перспективи використання подібних рішень у FPV-дронах для покращення автономності, підвищення точності наведення та зменшення навантаження на оператора.

У цілому результати роботи демонструють перспективність та практичну цінність створеної системи. Запропоновані підходи можуть бути розвинені шляхом інтеграції більш складних моделей штучного інтелекту, застосуванням апаратного прискорення та розширенням функціоналу для роботи у складі комплексних безпілотних систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Redmon J., Farhadi A. YOLOv3: An Incremental Improvement [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://arxiv.org/abs/1804.02767
2. Ultralytics. YOLOv5 Documentation [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://docs.ultralytics.com/
3. Official OpenCV Documentation [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://docs.opencv.org/
4. Betaflight Developers. MSP Protocol Specification [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/MSP
5. Raspberry Pi Foundation. Raspberry Pi 5: Technical Documentation [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.raspberrypi.com/documentation/
6. Bouguet J.-Y. Pyramidal Implementation of the Lucas-Kanade Feature Tracker [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://robots.stanford.edu/cs223b04/algo_tracking.pdf
7. Zhang Z. A Flexible New Technique for Camera Calibration [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/a-flexible-new-technique-for-camera-calibration/
8. Hauke M., Schuster R. Real-Time Vision Processing on Embedded UAV Systems [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ieeexplore.ieee.org/
9. TensorRT Optimization Guide [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://docs.nvidia.com/deeplearning/tensorrt/
10. OpenVINO Toolkit Documentation [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://docs.openvino.ai/
11. Semeniuk O. Integration of Neural Object Detection into UAV Navigation Loops [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uav-conference.org/

Азаров Олексій Дмитрович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри ОТ, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: azarov2@vntu.edu.ua

Томчук Микола Антонович– кандидат технічних наук, доцент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: *tomchuk@vntu.edu.ua*

Довгань Дмитро Сергійович_– студент групи 2Кі-24м, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: d…….@gmail.com

УДК 681.12

Я.О. Федченко
Н.В. Добровольська

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДИНАМІКИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ НА ОСНОВІ ГІБРИДНИХ МОДЕЛЕЙ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Запропоновано інноваційний підхід до прогнозування інформаційної динаміки в соціальних мережах із використанням гібридних моделей машинного навчання. Запропоновано інтеграцію методів глибинного навчання та статистичних моделей, що дозволяє враховувати як історичні закономірності поширення інформації, так і поточні тренди в реальному часі.

Ключові слова: соціальні мережі, інформаційна динаміка, прогнозування, машинне навчання, гібридні моделі.

Abstract.

Described an innovative approach to forecasting information dynamics in social networks using hybrid machine learning models. By integrating deep learning techniques with classical statistical methods, the proposed system demonstrates improved accuracy, robustness to noisy data, and adaptability to real-time environments.

Keywords: social networks, information dynamics, forecasting, machine learning, hybrid models.

Вступ

У сучасному інформаційному середовищі соціальні мережі стали головним каналом поширення інформації. Вони впливають на формування громадської думки, поширення новин і навіть організацію різних соціальних подій. Динаміка цих процесів є складною, адже залежить від багатьох факторів: активності користувачів, змісту повідомлень, часу публікації та зовнішніх подій. Аналіз динаміки поширення повідомлень у соціальних медіа передусім допомагає поліпшити продуктивність комунікації: для бізнесу це відкриває шлях до здешевлення рекламних бюджетів і зростання їхньої дієвості, тоді як для державних інституцій це дозволяє більш адресно та оперативно інформувати громадян про значущі зміни та заходи.

Результати дослідження

Для прогнозування таких процесів пропонується використання гібридного підходу. Він поєднує можливості глибинних нейронних мереж (наприклад, LSTM або трансформери) з більш простими методами, як-от регресія чи кластеризація. Це дозволяє враховувати як історичні дані, так і поточні тенденції. Дослідження показують, що такі моделі працюють точніше та надійніше, особливо коли дані є неповними або містять помилки [1; 2].

LSTM-моделі добре підходять для аналізу послідовних даних, оскільки можуть «запам’ятовувати» інформацію на довший час, це дає змогу відслідковувати розвиток інформаційних потоків у соціальних мережах, коли попередні події впливають на подальше поширення. Трансформери, у свою чергу, завдяки механізму уваги здатні знаходити ключові взаємозв’язки у великих масивах даних та визначати, які теми чи публікації мають найбільший потенціал стати вірусними. Але основний недолік великих – моделей – ресурсоємність та низькі результати при малій кількості данних. Саме тому вибір адекватних методів прогнозування є одним із ключових етапів розробки системи аналізу поширення контенту. Для обґрунтування вибору методів прогнозування здійснено їх порівняльний аналіз за

сукупністю об’єктивних критеріїв. Оскільки метою системи є моделювання динаміки переглядів і взаємодій у соціальних мережах за умов обмежених вибірок і частого оновлення даних, моделі оцінюються за такими показниками: тип вхідних даних «ТД», точність прогнозу «ТП», стійкість до шуму «СШ», обчислювальна складність «ОС», інтерпретованість «І», придатність для коротких рядів



та гнучкість адаптації «ПКР». Нижче наведено порівняння моделей за оцінкою 1-5 відносно можливості проведення аналізу поширення інформації.

Рис. 1. Порівняльна оцінка моделей прогнозування за критеріями

Практична користь від застосування гібридних моделей полягає у можливості передбачати «спалахи» вірусних публікацій, аналізувати довготривалі тренди та навіть виявляти ознаки дезінформації. Такі підходи можуть стати корисними для кібербезпеки, маркетингу, журналістики та державного управління [3; 4]. Подальший розвиток досліджень може бути пов’язаний із використанням систем реального часу, які автоматично адаптуються до нових тем і змін у поведінці користувачів. Це дозволить швидко реагувати на інформаційні атаки та забезпечить більш гнучке управління інформаційними потоками у соціальних мережах.

Висновки

Встановлено, що для системи прогнозування інформаційної динаміки найбільш ефективним є використання гібридної статистичної моделі, яка поєднує можливості ARIMA та лінійної регресії. Такий підхід забезпечує не лише високу точність прогнозу при обмеженій кількості даних, але й дозволяє системі адаптуватися до змін поведінки користувачів у часі. Модель ARIMA виконує аналіз короткострокових закономірностей, згладжує коливання та виділяє базовий тренд. Одночасно лінійна регресія додає компонент загального напряму зростання або спаду переглядів, що робить прогноз більш стійким при довгострокових оцінках.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Bakenova K., Kuznetsov O., Artyshchuk I. та ін. Information Diffusion Modeling in Social Networks: A Comparative Analysis of Delay Mechanisms Using Population Dynamics. Applied Sciences, 2025. URL: https://www.mdpi.com/2076-3417/15/11/6092
2. Peters H., Bayer J., Matz S. та ін. Social media use is predictable from app sequences: Using LSTM and Transformer neural networks to model habitual behavior. Computers in Human Behavior, 2024. URL:

maplab.stanford.edu/publications/social-media/social-media-use-predictable-app-sequences-using-lstm-and-transformer
3. Shi J., et al. A time series prediction model using LSTM-Transformer fusion. Scientific Reports, 2024. URL: https://www.nature.com/articles/s41598-024-69418-z
4. Rezvanian A., et al. A new stochastic diffusion model for influence in social networks. Scientific Reports, 2023. URL: https://www.nature.com/articles/s41598-023-33010-8

Ярослав Олегович Федченко - студент, Вінницький національний технічний університет, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, кафедра обчислювальної техніки, м. Вінниця.

Науковий керівник: ***Наталія Володимирівна Добровольська*** – канд. пед. наук, доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет.

Yaroslav Olegovich Fedchenko – student, Vinnytsia National Technical University, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Department of Computer Engineering, Vinnytsia.

Scientific supervisor: ***Natalia Volodymyrivna Dobrovolska*** – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University.

УДК 517.5

А.В. Чернокнижник
М.Б. Ковальчук

РЯДИ, ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ ІНЖЕНЕРІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено прикладне значення теорії рядів у сучасних інформаційних технологіях та інженерії. Проаналізовано використання рядів Фур'є для цифрової обробки сигналів, зокрема у задачах стиснення мультимедійних даних та фільтрації шуму. Розглянуто роль рядів Тейлора в алгоритмічній оптимізації обчислень на рівні процесорів та мікроконтролерів. Висвітлено значення математичного моделювання на основі рядів для прогнозування фізичних процесів та аналізу даних

Ключові слова: математичне моделювання, цифрова обробка сигналів, алгоритмічна оптимізація, ряд Тейлора, ряд Фур'є, стиснення даних.

Abstract

The paper investigates the applied significance of series theory in modern information technologies and engineering. The use of Fourier series for digital signal processing, particularly in multimedia data compression and noise filtering tasks, is analyzed. The role of Taylor series in algorithmic optimization of calculations at the processor and microcontroller level is considered. The importance of mathematical modeling based on series for forecasting physical processes and data analysis is highlighted.

Keywords: mathematical modeling, digital signal processing, algorithmic optimization, Taylor series, Fourier series, data compression.

Вступ

У сучасному світі інформаційних технологій математичний апарат нескінченних рядів перестає бути виключно теоретичною абстракцією і набуває статусу критично важливого інструменту інженерії. Від алгоритмів стиснення мультимедійних даних до оптимізації обчислень у мікропроцесорах — ряди лежать в основі багатьох процесів, що забезпечують функціонування цифрової екосистеми. Історично теорія рядів, започаткована працями І. Ньютона та Б. Тейлора у XVII столітті та розвинена Ж. Фур'є у XIX столітті, створювалася для розв'язання задач класичної механіки та термодинаміки.

Однак сьогодні, в еру великих даних та цифрової обробки сигналів, ці методи отримали нове життя. Вони дозволяють перетворювати складні неперервні сигнали у дискретні цифрові послідовності, зрозумілі комп'ютерним системам.

Актуальність теми зумовлена необхідністю глибокого розуміння математичних принципів, що стоять за роботою сучасних кодеків, нейромереж та систем автоматичного керування. Без використання рядів Тейлора та Фур'є неможливо уявити ефективну роботу сучасних гаджетів, систем зв'язку та навігації.

Мета роботи - дослідити прикладне значення теорії рядів у сфері комп'ютерних наук та інженерії. Основна увага приділяється аналізу того, як класичні математичні методи трансформуються в ефективні алгоритми для цифрової обробки сигналів, моделювання фізичних процесів та оптимізації обчислювальних ресурсів.

Результати дослідження

У ході дослідження було проаналізовано роль нескінченних рядів як ключового інструменту в інженерії та комп'ютерних науках. Встановлено, що перехід від абстрактних математичних формул до прикладних алгоритмів базується саме на здатності рядів замінювати складні, "незручні" для обчислення об'єкти на прості й зрозумілі для комп'ютера послідовності. Нижче наведено детальний аналіз сфер застосування.

1. Цифрова обробка сигналів та мультимедіа (Ряди Фур'є): Найбільш вагомим результатом застосування теорії рядів є можливість спектрального аналізу сигналів. Будь-який звуковий сигнал, радіохвиля або зображення можуть бути представлені як сума простих коливань різної частоти. Стиснення даних: Це фундаментальний принцип, на якому працюють сучасні формати аудіо та відео (наприклад, MP3, JPEG). Алгоритми аналізують сигнал, розкладають його в ряд, виявляють частоти, які людське вухо або око не здатне сприйняти, і просто "викидають" відповідні члени ряду. Це дозволяє

в рази зменшити обсяг файлів без видимої втрати якості. Очищення від шуму: У телекомунікаціях ряди дозволяють розділяти корисний сигнал і перешкоди (шуми). Оскільки шум зазвичай має хаотичну природу і специфічні частотні характеристики, математична обробка дозволяє "відфільтрувати" небажані складові ряду, залишивши чистий голос або зображення.

2. Алгоритмічна оптимізація та обчислювальна математика (Ряди Тейлора): Дослідження показало, що ряди є основою "математичного ядра" будь-якого комп'ютера чи мікроконтролера. Процесори на апаратному рівні вміють виконувати лише найпростіші дії: додавання, множення та зсув бітів. Вони не "знають", що таке синус, логарифм чи експонента. Принцип дії: Для обчислення складної функції комп'ютер використовує її розклад у степеневий ряд. Замість того, щоб обчислювати складну криву, алгоритм підсумовує кілька простих одночленів. Баланс швидкості й точності: Це дає інженерам гнучкість. Якщо потрібна надвисока точність (наприклад, у космічній галузі), програма враховує більше членів ряду. Якщо ж пріоритетом є швидкість (наприклад, у графіці відеоігор, де треба обробляти 60 кадрів на секунду), кількість членів ряду зменшують. Це дозволяє оптимізувати навантаження на процесор.

3. Моделювання фізичних процесів та інженерні розрахунки: багато процесів у реальному світі (розподіл тепла в деталі, вібрація мосту, рух рідини) описуються рівняннями, які неможливо розв'язати точно за допомогою звичайних формул. Наближені методи: Тут ряди виступають як інструмент прогнозування. Інженери шукають розв'язок не у вигляді готового числа, а у вигляді функціонального ряду. Це дозволяє з високою точністю змоделювати, як поведе себе конструкція під навантаженням або як зміниться температура в серверній кімнаті з часом. Електротехніка: У розрахунках електричних кіл змінного струму ряди дозволяють аналізувати складні імпульси струму, замінюючи їх на набір стандартних синусоїд, що значно спрощує проектування електронних плат та систем живлення.

4. Застосування в Data Science та фінансовій аналітиці:У сфері аналізу даних ряди використовуються для роботи з часовими послідовностями (тайм-серіями).Прогнозування трендів: Економічні показники, курси валют або навантаження на сервер можна представити як числовий ряд. Аналіз збіжності та поведінки цього ряду дозволяє будувати прогнозні моделі, передбачаючи майбутні значення на основі історії попередніх спостережень.

Висновки

Отже, практична цінність рядів полягає в їхній **універсальності**. Вони слугують "перекладачем" між складною, безперервною реальністю та дискретною, цифровою мовою комп'ютерів. Використання цього математичного апарату дозволяє: замінювати складні функції на прості поліноми; керувати точністю обчислень залежно від потреб задачі; ефективно зберігати та передавати інформацію, відкидаючи зайві дані.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1) Демидович Б. П., Марон І. А. Основи математичного аналізу. К.: Вища школа, 2010. 432 с.
2) Фіхтенгольц Г. М. Курс диференціального та інтегрального числення. М.: Наука, 2006. 608 с.
3) Бронштейн І. Н., Семендяєв К. А. Довідник з математики для інженерів і студентів. К.: Техніка, 2008. 783 с.
4) Apostol T. M. Mathematical Analysis. Addison-Wesley, 1974.
5) Fourier J. The Analytical Theory of Heat. Cambridge University Press, 1878.
6) Нікітін В. М. Математичний аналіз. Частина 2. Львів: Видавництво ЛНУ, 2016. 420 с.

Чернокнижник Артем *– студент групи 1 КН-24 б, факультет інтелектуальних інформаційних технологійта автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: shov953@gmail.com*

Науковий керівник: ***Ковальчук Майя Борисівна*** *- д.пед.н., доцент, професор кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com*

Chernokhornyk Artem *- student of group 1 KN-24 b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e- mail: shov953@gmail.com*

*Supervisor****: Kovalchuk Maya B****. - Doctor of Science (Ped.), Associate Professor, Professor of the Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95 e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com*

УДК 004.92

Комісарик А. С.,
Романюк О. Н.

ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕДУРНИХ ТЕКСТУР У ЗАДАЧАХ РЕСТАВРАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто підходи до використання процедурних текстур у задачах цифрової реставрації зображень. Наведено переваги процедурних текстур порівняно з класичними текстурними картами з точки зору керованості, масштабованості та відсутності повторюваних патернів.

Ключові слова: реставрація зображень, процедурні текстури, процедурний шум, цифрова обробка зображень, відновлення пошкоджених фрагментів.

Abstract

Approaches to the use of procedural textures in digital image restoration tasks are considered. The advantages of procedural textures over classical texture maps in terms of controllability, scalability, and absence of repetitive patterns are presented.

Keywords: image restoration, procedural textures, procedural noise, digital image processing, restoration of damaged fragments.

Вступ

Стрімке зростання обсягів цифрових зображень, що підлягають оцифруванню, архівуванню та подальшій реставрації, потребує розробки методів, здатних не лише відновлювати втрачені або пошкоджені фрагменти, а й забезпечувати візуальну узгодженість відновлених ділянок з оточенням. Традиційні підходи до реставрації, основані на локальній інтерполяції, копіюванні фрагментів або використанні зразкових текстур, часто призводять до появи повторюваних артефактів, розмиття дрібних деталей та невідповідності глобальній структурі зображення. Особливо це критично для архівних фотографій, технічних та медичних зображень, де зберігання структури текстурованих поверхонь має принципове значення [1].

Одним із перспективних напрямів удосконалення методів реставрації є використання процедурних текстур – аналітично або стохастично заданих моделей, що описують візерунок поверхні через параметризовані функції, а не через дискретні зразки. Процедурні текстури дозволяють генерувати потенційно необмежені за розміром фрагменти збереженої структури, легко керувати масштабом, орієнтацією та рівнем деталізації, а також адаптувати параметри до локальних характеристик зображення. Інтеграція таких моделей із сучасними методами комп’ютерного зору та нейронними мережами відкриває можливості побудови гібридних систем реставрації, у яких процедурний опис текстури використовується як апріорна модель для відновлення фону, регулярних структур або однорідних областей.

Мета дослідження: обґрунтувати доцільність використання процедурних текстур у задачах реставрації зображень, виконати їх класифікацію та порівняльний аналіз, а також визначити підходи до інтеграції процедурних моделей текстур із сучасними алгоритмами inpainting та нейромережевими методами відновлення зображень.

Особливості процедурних текстур у задачах реставрації зображень

Процедурні текстури розглядаються як параметричні моделі, у яких структура поверхні описується не дискретним зразком зображення, а набором аналітичних або стохастичних функцій. На відміну від класичних текстур, що зберігаються у вигляді растрових карт і вимагають доступу до зразків, процедурні моделі генерують значення текстури «на льоту» за координатами пікселя. Це забезпечує масштабованість, відсутність швів, можливість довільного збільшення області синтезу та просте керування параметрами вигляду – частотою, напрямком, рівнем шуму, анізотропією тощо [2].

У контексті реставрації зображень процедурні текстури виступають джерелом апріорної інформації про клас поверхні, що відновлюється. Для однорідних або квазіперіодичних структур (фони документів, текстиль, фактури стін, декоративні покриття, природні текстури типу каменю чи деревини) вони дозволяють сформувати узгоджений з навколишнім контекстом фрагмент без необхідності пошуку відповідних зразків у пошкодженому зображенні. Це особливо важливо для випадків, коли значна частина сцени зруйнована або закрита артефактами, і традиційні методи inpainting не мають достатньо локальної інформації для коректної реконструкції.

Класифікація процедурних моделей текстур

У загальному випадку процедурні текстури можна класифікувати за типом математичної моделі, яка використовується для опису структури:

1. Аналітичні моделі – ґрунтуються на детермінованих функціях, що описують регулярні структури: сітки, смугасті візерунки, цегляну кладку, паркетування, текстури з чіткою періодичністю. Такі моделі задаються через явні формули, де колір пікселя визначається як функція його координат і набору параметрів (період, фаза, товщина ліній тощо).
2. Стохастичні та шумові моделі – базуються на генераторах псевдовипадкового шуму (Perlin noise, Simplex noise, Worley noise та їх модифікації). Вони забезпечують квазірандомізовану, але керовану структуру, що добре підходить для моделювання природних матеріалів, каменю, хмар, диму, паперу, металевих поверхонь із неоднорідностями. Контроль частоти та спектру шуму дозволяє підлаштовувати модель під статистику конкретного зображення.
3. Фрактальні моделі – описують текстури на основі ітеративних процедур, де структура повторюється на різних масштабах. Фрактальні текстури доцільно застосовувати для поверхонь, що характеризуються самоподібністю (мармур, кору дерев, природні ландшафти).
4. Параметричні гібридні моделі – поєднують аналітичні схеми з шумовими складниками, дозволяючи одночасно описувати регулярний базовий візерунок і випадкові мікровідхилення. Такі моделі є найбільш гнучкими для задач реставрації, оскільки дають змогу налаштовувати як глобальну геометрію текстури, так і дрібні дефекти поверхні.

Інтеграція процедурних текстур у процес реставрації

Типовий процес реставрації зображень із використанням процедурних текстур включає декілька етапів. Спочатку алгоритми сегментації та класифікації виділяють області з однорідною або квазіперіодичною фактурою, які можуть бути описані процедурною моделлю. Далі на основі непошкоджених фрагментів оцінюються параметри текстури: просторові частоти, домінантні напрямки, статистичні характеристики яскравості й контрасту, спектральна щільність. На цьому кроці застосовуються методи спектрального аналізу, вейвлет-перетворення, оцінювання автокореляційних функцій та моментів розподілу [3].

Після ідентифікації класу текстури та калібрування параметрів відбувається синтез процедурної текстури в областях пошкоджень. Генерація може виконуватися в декартових або полярних координатах, з урахуванням локального орієнтаційного поля, щоб уникнути різких переходів на межі з непошкодженими ділянками. Для підвищення узгодженості з глобальним зображенням використовуються маски плавного змішування, просторово-змінні вагові коефіцієнти або оптимізаційні схеми, що мінімізують різницю по яскравості й градієнтах між синтезованою й оригінальною частинами.

У задачах реставрації архівних фотографій процедурні текстури доцільно застосовувати для відновлення однорідного фону, текстур одягу з регулярним малюнком, декоративних елементів інтер’єру, де основну роль відіграє узгоджена фактурна складова, а не унікальні локальні деталі. У технічних і медичних зображеннях процедурний підхід може використовуватися для компенсації шуму та реконструкції фонових структур, що підлягають подальшому кількісному аналізу.

Класичні методи текстурного inpainting базуються на перенесенні фрагментів із непошкоджених областей у зону реставрації. Вони добре працюють за наявності достатньої кількості зразків, але демонструють деградацію якості при великих за площею пошкодженнях або відсутності репрезентативних фрагментів. Процедурні текстури, навпаки, не потребують явних зразків, але вимагають правильної постановки моделі.

Гібридні системи реставрації на основі процедурних текстур

Перспективним напрямом є побудова гібридних систем, у яких процедурні текстури виступають окремим модулем у складі загального конвеєра реставрації. Наприклад, нейронна мережа може виконувати сегментацію сцени та класифікацію областей за типами текстур, тоді як для кожного класу

запускається спеціалізований процедурний генератор. У такій архітектурі навчання нейромережі зосереджується на розпізнаванні структур та оцінюванні параметрів моделей, а сам процес генерації фактур перекладається на детерміновані алгоритми, що зменшує вимоги до обчислювальних ресурсів та обсягу навчальних даних.

Інший варіант гібридизації полягає у використанні процедурних текстур як регуляризатора в оптимізаційних схемах. У цьому випадку функція втрат включає складник, що примушує відновлену текстуру наближатися до виходу процедурної моделі за статистичними і спектральними характеристиками. Такий підхід дозволяє поєднати гнучкість навчуваних методів з жорсткими обмеженнями на вигляд фону або матеріалу.

Нарешті, процедурні текстури можуть застосовуватися на етапі постобробки, коли нейронна мережа відновлює загальну структуру сцени, а дрібні фактурні деталі «підфарбовуються» за рахунок додавання процедурного шуму з контрольованими параметрами. Це дозволяє компенсувати типове для нейромереж згладжування і повернути візуально правдоподібну мікроструктуру поверхні.

Висновок

Застосування процедурних текстур у задачах реставрації зображень відкриває додаткові можливості для відновлення однорідних та періодичних структур, де класичні sample-based або суто нейромережеві підходи демонструють обмеження. Процедурні моделі забезпечують компактне подання фактури, масштабованість та просте керування параметрами, що робить їх зручним інструментом як для автономної реконструкції фону, так і в складі гібридних систем. Подальші дослідження доцільно спрямувати на автоматизовану ідентифікацію типу текстури, спільне навчання параметрів процедурних моделей та нейронних мереж, а також розширення класу поверхонь, які можуть бути адекватно описані процедурними функціями.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Романюк О. Н., Дудник О. О., Романюк О. В. Модифікований метод parallax mapping з використанням карти відстаней до поверхні // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. – 2017. – № 1. – С. 78–82.
2. Ebert D. S., Musgrave F. K., Peachey D., Perlin K., Worley S. Texturing & Modeling: A Procedural Approach. – 3rd ed. – San Francisco : Morgan Kaufmann, 2003. – 1056 p.
3. Lagae A., Lefebvre S., Drettakis G., et al. A survey of procedural noise functions // Computer Graphics Forum. – 2010. – Vol. 29, No. 8. – P. 2579–2600.

Романюк Олександр Никифорович – професор, завідувач кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: romanyuk@vntu.edu.ua.

Комісарик Артур Сергійович – студент групи 2ПІ-24м, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, mz764233@gmail.com.

Oleksandr Romanyuk – professor, head of the software department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: romanyuk@vntu.edu.ua.

Artur Komisarik – student of the group 2PI-24m, Vinnytsia national technical university,Vinnytsia, faculty of information technology and computer engineering, mz764233@gmail.com.

УДК 519.8:794.1

М. О. Царенко
І. В. Хом'юк

АЛГОРИТМІЧНІ ПІДХОДИ ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ПРО 8 ФЕРЗІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проаналізовано алгоритмічні підходи до розв'язання задачі про восьми ферзів, включаючи BFS, DFS, перебір з поверненням, алгоритм сходження на вершину та A. Проведено порівняння їхньої часової та просторової складності, а також здатності знаходити коректні розв'язки. Показано, що евристичні методи, зокрема алгоритм A*, значно ефективніші за класичні неінформовані підходи, особливо для більших розмірів задачі.*

Ключові слова: задача про 8 ферзів, N-ферзі, пошук у ширину, BFS, пошук у глибину, DFS, перебір з поверненням, алгоритм сходження на вершину, A*, неінформований пошук, евристичний пошук.

Abstract

The paper analyses algorithmic approaches to solving the eight queens problem, including BFS, DFS, backtracking, Hill Climbing, and A. A comparison of their time and space complexity, as well as their ability to find correct solutions, is performed. It is shown that heuristic methods, in particular the A* algorithm, are significantly more effective than classical uninformed approaches, especially for larger problem sizes.*

Keywords: the problem of 8 queens, N-queen, breadth-first search, BFS, depth-first search, DFS, backtracking, Hill Climbing, A*, uninformed search, heuristic search.

Вступ

Історія задачі сягає 1848 року, коли німецький шахіст Макс Беззель (Max Bezzel) вперше сформулював її для стандартної дошки 8×8 у виданні «Berliner Schachzeitung». З того часу вона пройшла шлях від шахової головоломки до фундаментальної проблеми, що має застосування в нейронних мережах, управлінні трафіком та навіть у дослідженні структури нуклеїнових кислот [1].

Задача про восьми ферзів – це класична комбінаторна проблема, що полягає у розміщенні восьми ферзів на шахівниці розміром 8×8 так, щоб жодна з фігур не атакувала іншу по горизонталі, вертикалі чи діагоналі. Відомо, що для стандартної дошки існує рівно 92 коректні розв'язки, і ця кількість доведена математично. Задачу можна узагальнити до випадку N ферзів на дошці N×N, так званої задачі N-Queens. Наприклад, для розміру 4×4 знайдено лише два розв'язки, тоді як для великих N, зокрема 23×23, кількість можливих конфігурацій зростає до трильйонів [2].

Щодо оцінки кількості розв'язків Q(N) для дуже великих N, то лише нещодавно було досягнуто суттєвого прогресу. У 2023 році Майкл Сімкін (Michael Simkin) довів теорему, яка визначає асимптотичну поведінку числа розв'язків. Згідно з цим дослідженням, кількість конфігурацій наближено дорівнює $(0.143N)^N$ при $N\to\infty$ [1].

Попри те що загальна кількість можливих шахових партій (число Шеннона) оцінюється величиною близько 10^{120}, що унеможливлює повний перебір у грі [3], задача про 8 ферзів має значно менший простір станів. Саме тому вона традиційно використовується як зручний тестовий приклад для дослідження та порівняння алгоритмів штучного інтелекту.

Результати дослідження

Для розв'язання задачі про N ферзів застосовують широкий спектр методів, які умовно поділяють на неінформовані (сліпі) та евристичні. Неінформовані підходи не використовують жодних знань про бажаний фінальний стан і досліджують простір рішень повністю або частково, що робить їх коректними, але не завжди ефективними.

Одним із найстаріших і найнадійніших підходів до розв'язання задачі про N ферзів є перебір з поверненням (backtracking), який послідовно будує дерево можливих розташувань ферзів і відкидає ті гілки, що приводять до конфліктів. До цієї ж групи належать і неінформовані методи пошуку – пошук у ширину (BFS) та пошук у глибину (DFS). Обидва підходи виконують рівномірний, «сліпий» перебір станів і не використовують інформацію про структуру задачі, що призводить до різкого зростання витрат при збільшенні розміру дошки. Для BFS часова складність оцінюється як $O(b^{d+1})$, а для DFS – як $O(b^m)$, де b –

середня кількість можливих продовжень (розгалуження), d – глибина рішення, а m – максимальна глибина пошуку. Через це для великих N такі методи швидко стають обчислювально непридатними через надмірні витрати пам'яті та часу [4].

На відміну від неінформованих методів, евристичні підходи використовують функції оцінки, які спрямовують пошук у більш перспективні стани. Одним із найефективніших методів є алгоритм A*, що поєднує вартість уже пройденого шляху та евристичну оцінку h(n), яка може враховувати, зокрема, кількість конфліктів між ферзями. Мета пошуку полягає в досягненні стану, де h(n)=0, тобто всі ферзі розташовані без взаємних атак. Алгоритм A* є повним та оптимальним і має експоненційну часову складність, але водночас використовує значно менше пам'яті, оскільки зберігає лише найкращі вузли для подальшого розгляду. Практичні результати показують, що він працює значно швидше за BFS і DFS та потребує суттєво менших обчислювальних ресурсів [4].

Серед інших евристичних методів застосовується алгоритм сходження на вершину (Hill Climbing), який обирає наступний стан із найменшою кількістю конфліктів між ферзями. Завдяки цьому метод відрізняється простотою та швидкістю роботи: часові витрати залежать від розгалуження b і можуть бути дуже великими (O(∞)), а обсяг пам'яті – мінімальний (O(b)). Проте він не є повним і може «застрягати» у локальних оптимумах – станах, які не є розв'язками, але виглядають кращими за всі сусідні. Через це надійність Hill Climbing у задачі N-Queens значно нижча, ніж у алгоритму A* [4].

Ще одним напрямом є генетичні алгоритми, засновані на принципах природного добору, схрещування та мутації. Вони добре працюють у надвеликих просторах рішень, зокрема при великих N, проте вимагають ретельного налаштування параметрів та не завжди гарантують швидке збіження до оптимального розв'язання [4].

Висновки

У роботі було проведено порівняльний аналіз класичних та евристичних алгоритмів для розв'язання задачі про вісім ферзів. Дослідження показало, що неінформовані методи пошуку – BFS, DFS та перебір з поверненням – хоча й гарантують знаходження розв'язку, мають експоненційну складність і швидко стають неефективними зі збільшенням розміру задачі. Евристичні підходи виявилися продуктивнішими: алгоритм сходження на вершину забезпечує високу швидкість, але не є надійним через можливість потрапляння в локальні оптимуми. Найкращі результати продемонстрував алгоритм A*, який поєднує оптимальність, повноту та відносно низькі обчислювальні витрати, що робить його найбільш придатним для розв'язання узагальненої задачі N-Queens. Таким чином, для практичного застосування та масштабування задачі перевагу слід надавати евристичним методам, зокрема алгоритму A*.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. García Sánchez A. The n-Queens Problem: An Activity Book. University of Warwick, 2023. 43 с. URL: https://urss.warwick.ac.uk/items/show/321 (дата звернення: 06.12.2025).
2. Abu-Dalbouh H. M., Almansour F., Aldowighri N. Game Playing: Proposing and Developing Queen Challenge Puzzle Game from 1 to 25 Levels. *Computer and Information Science*. 2021. Т. 14, № 2. С. 87. URL: https://doi.org/10.5539/cis.v14n2p87 (дата звернення: 03.12.2025).
3. Костюк Д. В., Хом'юк В. В. Комбінаторний аналіз та оцінка ймовірностей у шахах: математичні основи стратегії. *Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2025)* : Матеріали Міжнар. науково-практ. інтернет-конф., м. Вінниця, 15 жовт. 2024 р. – 15 черв. 2025 р. Вінниця : ВНТУ, 2025. С. 652–654. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2025/paper/viewFile/25406/20977 (дата звернення: 05.12.2025).
4. Mathew K., Tabassum M. Experimental Comparison of Uninformed and Heuristic AI Algorithms for N Puzzle and 8 Queen Puzzle Solution. *International Journal of Digital Information and Wireless Communications*. 2014. Т. 4, № 1. С. 143–154. URL: https://doi.org/10.17781/p001092 (дата звернення: 05.12.2025).

Царенко Максим Олександрович – студент групи 1ПКТ-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: maksimcarenko700@gmail.com.

Науковий керівник: ***Хом'юк Ірина Володимирівна*** – д.пед.н., професор, професор кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: vikiraivh@gmail.com

Tsarenko Maksym Oleksandrovych – student of group 1PKT-24b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: maksimcarenko700@gmail.com.

Supervisor: ***Irina Khomyuk*** – Doctor of Science (Ped.), Professor of Higher Mathematics Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e-mail: vikiraivh@gmail.com.

УДК 004.7

К. О. Паламарчук
О. В. Войцеховська

ДОДАВАННЯ ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ ДО ПРОТОКОЛУ ARP ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ARP-SPOOFING

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проведено дослідження використання цифрового підпису як засобу захисту протоколу ARP від атак типу ARP-spoofing. Запропоновано модифікацію обміну ARP-повідомленнями шляхом додавання криптографічного підпису, що забезпечує автентичність джерела та цілісність переданих даних, а також передбачає оптимізацію процесу підписування шляхом використання симетричних алгоритмів, що зменшує обчислювальні витрати. Проведено оцінювання впливу підпису на продуктивність мережевої взаємодії та визначено доцільність запропонованого підходу у запобіганні підробці ARP-відповідей.

***Ключові слова**: Address Resolution Protocol, захист локальних мереж, ARP-спуфінг, цифровий підпис.*

Abstract

This paper investigates the use of a digital signature as a means of protecting the ARP protocol from ARP-spoofing attacks. A modification of the ARP message exchange is proposed by adding a cryptographic signature that ensures the authenticity of the source and the integrity of the transmitted data, while also providing an optimization of the signing process through the use of symmetric algorithms, which reduces computational overhead. An assessment of the impact of the signature on network performance was conducted, and the feasibility of the proposed approach in preventing forged ARP replies was determined.

***Keywords**: Address Resolution Protocol, local network security, ARP-spoofing, digital signature.*

Вступ

У сучасних локальних мережах питання забезпечення надійної та безпечної передачі даних набуває особливої важливості, оскільки зростання кількості взаємодіючих пристроїв підвищує ризики несанкціонованого втручання. Безпека мережевих протоколів – це основа стабільної роботи інфраструктури, а їхні вразливості можуть призвести до суттєвих порушень конфіденційності та втрати важливих даних.

Одним із базових компонентів локальних комп’ютерних мереж є протокол Address Resolution Protocol (ARP), основне призначення якого полягає у встановленні відповідності між IP-адресою та MAC-адресою вузла в межах однієї мережі. Отримана інформація зберігається у кеші ARP, що дозволяє уникнути повторних запитів і забезпечує швидкий обмін даними між пристроями.

Протокол ARP не має вбудованих механізмів перевірки достовірності отриманих відповідей. Це робить його вразливим до атак типу ARP-spoofing, під час яких зловмисник надсилає підроблені ARP-відповіді, змінюючи відповідність між IP- та MAC-адресами у кеші жертви. У результаті мережний трафік може бути перенаправлений через пристрій атакуючого, що створює умови для перехоплення даних, атак «людина посередині» (MITM) або порушення доступності мережних ресурсів [1]. Зловмисник зможе змінювати вміст повідомлень (фільтрувати, вводити команди або шкідливий код тощо), захоплювати з'єднання. Тому питання захисту ARP-протоколу та запобігання підміні мережевих адрес є актуальним і потребує нових досліджень та рішень.

Результати дослідження

Для запобігання ARP спуфінгу, в роботі [2] було запропоновано додавання цифрового підпису до протоколу ARP, з метою усунення основної вразливості класичного ARP – відсутності автентифікації відправника. У базовому варіанті Secure Address Resolution Protocol (S-ARP) кожній IP-адресі в мережі ставиться у відповідність не лише відповідна MAC-адреса, але й цифровий підпис. Структуру пакету протоколу S-ARP показано на рисунку 1.

На відміну від стандартного ARP, пакет S-ARP містить спеціальний заголовок з унікальним ідентифікатором (magic), часовою міткою (timestamp) для запобігання атакам повторного відтворення,

цифровим підписом (signature), що генерується власником IP-адреси за допомогою приватного ключа і поля siglen для визначення його довжини.



Рисунок 1 — Структура пакету S-ARP

Для централізованого керування довірою в системі використовується довірчий центр сертифікації, який підтверджує право хоста використовувати конкретну IP-адресу. Приватний ключ зберігається локально на пристрої, тоді як публічний ключ передається до центру разом з IP- та MAC-адресами вузла. Після перевірки отриманих даних центр сертифікації підписує публічний ключ власним приватним ключем, створюючи сертифікат. Під час формування S-ARP-запиту комп'ютер генерує відповідь, підписує її своїм приватним ключем і додає сертифікат, що підтверджує його публічний ключ. Поки криптографічна перевірка не завершена, вміст пакету ігнорується. Спочатку перевіряється валідність сертифіката за допомогою публічного ключа центру сертифікації. Після цього з сертифіката отримують публічний ключ відправника, який застосовується для перевірки підпису всередині ARP-повідомлення.

Однак, S-ARP має кілька суттєвих недоліків. Асиметрична криптографія потребує складних обчислень і призводить до помітного збільшення розміру ARP-повідомлень через включення сертифіката і підпису. У великих або завантажених мережах перевірка підпису для кожної отриманої ARP-відповіді може створювати значні затримки, що може впливати на загальну продуктивність мережі [3].

Виправити зазначені недоліки та водночас зберегти належний рівень захисту ARP-протоколу можливо завдяки застосуванню комбінованого підходу. Він полягає в тому, що складні асиметричні алгоритми використовуються лише на етапі первинного встановлення довіри між двома хостами, тоді як подальша взаємодія відбувається з використанням простіших симетричних механізмів. Цей спосіб дозволяє значно зменшити обчислювальне та мережеве навантаження, не втрачаючи цілісність та автентичність обміну ARP-повідомленнями.

При первинній взаємодії два вузли застосовують асиметричний криптоалгоритм RSA. Цей крок забезпечує захищений обмін службовою інформацією, у межах якого сторони узгоджують та встановлюють спільний сеансовий ключ.

Подальші обміни ARP-відповідями здійснюються за допомогою симетричного механізму — HMAC, що значно пришвидшує обробку кадрів і знижує навантаження на мережеві пристрої, оскільки обчислення геш-коду з ключем набагато швидші, ніж операції з відкритими та закритими ключами RSA. При цьому рівень захисту залишається високим, оскільки підробити HMAC без відомого сеансового ключа практично неможливо.

Будь-який ARP-пакет, що не проходить криптографічну перевірку або надходить без криптографічного підпису, автоматично відкидається отримувачем. Така поведінка блокує спроби отруєння ARP-кешу та унеможливлює підміну MAC-адрес зловмисником.

Реалізація механізму цифрового підпису не потребує зміни базового формату ARP пакету. Стандартний ARP-заголовок, що має фіксований розмір 28 байт, доповнюється спеціальним полем навантаження (payload), у якому передається криптографічний підпис. Під час первинного встановлення довіри між вузлами застосовується алгоритм RSA-2048 розміром 256 байт. Загальний розмір ARP-пакета становитиме 284 байт (рисунок 2, а).

Для подальших запитів і відповідей, коли довіра вже встановлена, використовується алгоритм HMAC-SHA256. Він додає лише 256 біт, тобто 32 байти додаткової інформації. У підсумку загальний

розмір ARP-повідомлення із захистом на основі HMAC становить 60 байт (рисунок 2, б), що практично не впливає на пропускну здатність мережі та затримки під час обміну.

Максимальний розмір Ethernet-кадру, становить 1500 байт. Найбільший пакет ARP з криптографічним підписом і з урахуванням заголовка Ethernet-кадру менший за встановлений ліміт, що гарантує відсутність фрагментації та забезпечує коректну доставку пакетів у локальній мережі.

а) б)

Рисунок 2 — Структура ARP-пакета
а) з RSA-підписом; б) з HMAC-підписом

Додатковим рівнем захисту у запропонованій схемі є поведінкова детекція, яка відстежує нетипові зміни співвідношень IP – MAC та аномалії у часових інтервалах відповідей, що вказують на спроби спуфінгу або повторного відтворення. Наявність такого модуля дозволяє відкинути пакети, що не проходять криптографічну перевірку.

Висновки

Таким чином, удосконалення ARP за допомогою впровадження механізму цифрового підпису усуває головну вразливість протоколу до атаки ARP-spoofing — відсутність автентифікації відправника. Запропоновано комбінований криптографічний підхід, який поєднує сильну асиметричну криптографію для початкового встановлення довіри та швидкі симетричні алгоритми для подальшого обміну ARP-повідомленнями.

Такий метод захисту усуває недоліки, пов’язані з великими обчислювальними витратами та затримками під час перевірки підписів. Він використовує асиметричну криптографію лише під час первинного встановлення довіри між вузлами, що дозволяє узгодити сеансовий ключ. Подальша обробка ARP-повідомлень відбувається з використанням HMAC, який забезпечує швидку перевірку автентичності без втрати рівня захисту, що суттєво знижує навантаження на мережеве обладнання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. What Is ARP Spoofing? [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: https://jumpcloud.com/it-index/what-is-arp-spoofing

2. D. Bruschi, A. Ornaghi, and E. Rosti, «S-ARP: A secure address resolution protocol» in Proc. 19th Annu. Comput. Secur. Appl. Conf., 2003, pp. 66–74

3. S. Oei, Y. Suyanto and R. Pulungan, «A Comprehensive Approach for Detecting and Handling MitM-ARP Spoofing Attacks,» in IEEE Access, vol. 13, 2025, pp. 115503-115519

Паламарчук Катерина Олександрівна — студентка групи 1КІ-24м, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, katerina_854@ukr.net.

Войцеховська Олена Валеріївна — кандидат технічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Palamarchuk Kateryna O. — student, 1KI-24ms, Faculty of information Technologies and Computer Engeneering, Vinnytsa National Technical University, Vinnytsia, katerina_854@ukr.net.

Voitsekhovska Olena V. — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Computer Techniques, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 338.24

А. М. Петренчук

РОЛЬ ПРОГРАМУВАННЯ У ВИЩІЙ МАТЕМАТИЦІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто можливості застосування мов програмування, зокрема Python, MATLAB та C++, для розв'язання задач математичного аналізу, лінійної алгебри, диференціальних рівнянь і теорії ймовірностей. Проаналізовано освітні переваги використання алгоритмічних підходів та чисельних методів, а також потенційні проблеми, пов'язані з надмірною автоматизацією та недостатнім розумінням математичної суті алгоритмів. Особливу увагу приділено ролі програмування у формуванні аналітичного мислення студента та розвитку навичок математичного моделювання.

Ключові слова: програмування, чисельні методи, математичне моделювання, вища математика, алгоритми.

Abstract

This paper examines the use of programming languages, including Python, MATLAB, and C++, for solving problems in mathematical analysis, linear algebra, differential equations, and probability theory. The educational benefits of algorithmic approaches and numerical methods, as well as potential issues related to excessive automation and insufficient understanding of mathematical concepts, are analyzed. Particular attention is paid to the role of programming in fostering students' analytical thinking and developing skills in mathematical modeling.

Keywords: programming, numerical methods, mathematical modeling, higher mathematics, algorithms.

Вступ

У XXI столітті вища математика остаточно перетворилася на обчислювальну дисципліну. Якщо раніше теоретичні результати отримували переважно аналітично, то сьогодні більшість практичних задач розв'язується за допомогою комп'ютерних алгоритмів. Програмування стало не просто допоміжним інструментом, а повноцінною мовою сучасної математики, що дозволяє перевіряти гіпотези, проводити чисельні експерименти, візуалізувати абстрактні об'єкти та розв'язувати задачі, які не мають аналітичного розв'язку. У технічних університетах програмування вже інтегровано у курси лінійної алгебри, математичного аналізу, теорії ймовірностей, досліджень операцій та чисельних методів.

Результати дослідження

Математичне програмування є ключовим розділом прикладної математики, що вивчає методи знаходження екстремумів функцій на множинах, заданих системами рівностей та нерівностей [1]. Воно охоплює лінійне, нелінійне, цілочисельне, стохастичне та динамічне програмування. Сучасні задачі цього типу розв'язуються програмно за допомогою спеціалізованих бібліотек, таких як SciPy, PuLP, CVXPY у Python, а також Gurobi, CPLEX чи вбудованих оптимізаційних інструментів MATLAB та Mathematica [2]. Такий підхід дозволяє ефективно обробляти великі обсяги даних і складні обмеження, що виникають у реальних економічних, інженерних та наукових моделях.

Чисельні методи становлять основу обчислювальної математики і застосовуються для розв'язання задач інтегрування, диференціальних рівнянь, наближення функцій та нелінійних рівнянь, де аналітичні розв'язки неможливі або надто складні. Програмна реалізація цих методів здійснюється через бібліотеки на кшталт NumPy та SciPy у Python, Symbolic Math Toolbox у MATLAB, DifferentialEquations.jl у Julia чи NDSolve у Mathematica [3]. Завдяки цим інструментам складні обчислення, які вручну займали б значний час, виконуються миттєво, що робить їх невід'ємною частиною навчального та дослідницького процесів.

Символьні обчислення дозволяють виконувати аналітичні перетворення, такі як диференціювання, інтегрування, спрощення виразів, розклад у ряди та точне розв'язання рівнянь. Системи комп'ютерної алгебри, зокрема Mathematica, SymPy (безкоштовна бібліотека для Python) та Maxima, інтегруються з програмним кодом і полегшують роботу з абстрактними математичними об'єктами [4]. Це особливо

корисно для студентів, які вивчають вищу алгебру чи математичний аналіз, оскільки поєднує теоретичні знання з практичною верифікацією.

Візуалізація математичних об'єктів є важливим аспектом програмування у вищій математиці, адже дозволяє представляти графіки функцій, параметричні криві, поверхні, векторні поля та фрактали. Інструменти на кшталт Matplotlib, Plotly, Mayavi у Python, вбудованих функцій плоту в MATLAB чи 3D-графіки в Mathematica роблять абстрактні поняття доступними для сприйняття [5]. Така візуалізація сприяє глибшому розумінню геометричних і аналітичних властивостей об'єктів.

У сфері машинного навчання та обробки даних програмування безпосередньо застосовує знання з теорії ймовірностей, математичної статистики та оптимізації. Бібліотеки pandas, scikit-learn, TensorFlow, PyTorch у Python чи спеціалізовані пакети в R дозволяють реалізувати алгоритми градієнтного спуску, лінійної регресії та нейронних мереж [6]. Студенти, опановуючи вищу математику, одночасно розвивають навички програмної імплементації цих методів, що готує їх до реальних завдань у даних науках та штучному інтелекті.

Загалом, програмування пропонує значні переваги, такі як швидке прототипування гіпотез, розв'язання практичних задач та розвиток алгоритмічного мислення. Водночас існують виклики, зокрема ризик використання інструментів як «чорного ящика» без розуміння алгоритмів, необхідність паралельного вивчення математики та кодування, а також потреба в критичному аналізі комп'ютерних результатів.

Висновок

Програмування стало невід'ємною частиною вищої математики. Воно не заміняє теоретичні знання, а значно їх розширює, дозволяючи студентам і дослідникам переходити від абстрактних формул до реальних обчислень та моделей. Найефективнішим є інтегрований підхід, коли математична теорія одразу супроводжується програмною реалізацією (наприклад, курси «Чисельні методи з практикумом на Python», «Лінійна алгебра та аналітична геометрія з MATLAB», «Дослідження операцій та оптимізація»). У майбутньому роль програмування у вищій математиці лише зростатиме, особливо з появою нових мов (Julia) та хмарних обчислювальних платформ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Вікіпедія.Метаматичне програмування [Електронний ресурс] Доступ: https://uk.wikipedia.org/wiki/Математичне_програмування
2.Математичне програмування.Wiki ТНТУ[Електронний ресурс] Доступ: https://wiki.tntu.edu.ua/Математичне_програмування
3.Енциклопедія Сучасної України.Математичне програмування[Електронний ресурс] Доступ: https://esu.com.ua/article-66938
4.Кафедра дослідження операцій КНУ.Математичне програмування.[Електронний ресурс] Доступ: https://do.csc.knu.ua/?page_id=66
5.Математична база для програміста. DOU.ua[Електронний ресурс] Доступ:https://dou.ua/lenta/columns/mathematical-basis-for-programmer/
6.Наскільки програмісту потрібно знати математику.Cases Media[Електронний ресурс] Доступ: https://cases.media/article/naskilki-programistu-potribno-znati-matematiku-yaka-potribna-matematika-programistu-de-vchiti-matematiku-dlya-programistiv

Петренчук Артем Миколайович - студент групи 2ПКТ-24Б,факультет інтелектуальних інформаціних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний, e-mail:Artempetrenchukcompany@gmail.com

Petrenchuk Artem Mykolayovych - student of group 2PKT-24B, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email:Artempetrenchukcompany@gmail.com

УДК 519.17

І. С. Мусієнко[1]
Н. В. Добровольська[2]

АЛГОРИТМИ ПОШУКУ НАЙКОРОТШОГО ШЛЯХУ (ДЕЙКСТРИ) В ОПТИМІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ МАРШРУТІВ НА БАЗІ NEO4J

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено застосування графових баз даних, зокрема Neo4j, для вирішення задач транспортної логістики за допомогою алгоритму Дейкстри. Проведено порівняльний аналіз ефективності виконання пошукових запитів у реляційній СУБД PostgreSQL та графовій СУБД Neo4j. Математично обґрунтовано переваги використання моделі зберігання даних без використання індексів (index-free adjacency) для обробки зв'язних даних. Встановлено, що використання бібліотеки Graph Data Science у середовищі Neo4j дозволяє скоротити час розрахунку маршрутів у складних топологіях, забезпечуючи прийняття рішень у реальному часі.

Ключові слова: алгоритм Дейкстри, теорія графів, Neo4j, логістика, маршрутизація, PostgreSQL, релаксація ребер, зважений граф.

Abstract

The paper investigates the application of graph databases, specifically Neo4j, for solving transport logistics problems using Dijkstra's algorithm. A comparative analysis of query execution efficiency in the relational DBMS PostgreSQL and the graph DBMS Neo4j is conducted. The advantages of using the index-free adjacency data storage model for processing connected data are mathematically substantiated. It is established that utilizing the Graph Data Science library within the Neo4j environment reduces route calculation time in complex topologies, enabling real-time decision-making.

Keywords: Dijkstra's algorithm, graph theory, Neo4j, logistics, routing, PostgreSQL, edge relaxation, weighted graph.

Вступ

Ефективність сучасних логістичних систем критично залежить від швидкості та точності алгоритмів маршрутизації. Зі зростанням обсягів даних традиційні реляційні бази даних (RDBMS) стикаються з проблемою продуктивності при обробці складних запитів, що вимагають багаторазових операцій з'єднання таблиць (JOIN). В цьому контексті актуальним є перехід до графових моделей даних, які базуються на фундаментальних положеннях дискретної математики та теорії графів.

Графові СУБД, такі як Neo4j, розглядають зв'язки як об'єкти першого класу, що дозволяє реалізувати класичні алгоритми пошуку шляху, зокрема алгоритм Дейкстри, з високою обчислювальною ефективністю. [1] Метою роботи є аналіз переваг використання алгоритму Дейкстри в середовищі Neo4j для оптимізації логістичних маршрутів порівняно з реляційними аналогами.

Результати дослідження

В основі математичного моделювання транспортної мережі лежить поняття зваженого орієнтованого графа $G = (V, E)$, де V — множина вершин (складів, точок доставки), а E — множина ребер (доріг). Кожному ребру $e = (u, v)$ приписується вага $w(e)$, що відображає вартість переходу (відстань, час або фінансові витрати). Оптимальний маршрут визначається як шлях P з мінімальною сумарною вагою $\sum w(e_i)$. Алгоритм Дейкстри, який є стандартом для вирішення задачі пошуку найкоротшого шляху від однієї вершини (SSSP), базується на жадібній стратегії та принципі релаксації ребер.[2] Процедура релаксації перевіряє, чи можна покращити шлях до вершини v, пройшовши через вершину u. Математично це записується нерівністю: якщо $d[v] > d[u] + w(u, v)$, то значення оновлюється $d[v] \leftarrow d[u] + w(u, v)$. Коректність роботи алгоритму гарантується невід'ємністю ваг ребер, що є природним обмеженням для фізичних транспортних мереж.

Реалізація цього математичного апарату суттєво різниться в реляційних та графових системах. У реляційних СУБД, таких як PostgreSQL з розширенням pgRouting, граф моделюється через таблиці вузлів і ребер. Пошук маршруту вимагає побудови топології та виконання складних SQL-запитів, які

емулюють обхід графа через рекурсію або численні з'єднання індексів. Це призводить до експоненційного зростання часу виконання запиту при збільшенні глибини пошуку. [3] Натомість Neo4j використовує архітектуру «index-free adjacency» (суміжність без індексів), де кожен вузол зберігає фізичні посилання на сусідні вузли. Це дозволяє алгоритму Дейкстри переміщатися по графу зі складністю, що залежить лише від кількості зв'язків у досліджуваній частині мережі, а не від загального розміру бази даних. [1]

Проведене порівняльне дослідження (бенчмаркінг) на наборах даних дорожніх мереж показує суттєву різницю в продуктивності. Для локальних маршрутів (невелика кількість хопів) різниця може бути незначною, проте при розрахунку складних логістичних ланцюгів у масштабах регіону чи країни Neo4j демонструє прискорення у сотні разів. [4] Зокрема, використання бібліотеки Neo4j Graph Data Science (GDS), яка завантажує граф у оперативну пам'ять у стислому форматі, дозволяє виконувати алгоритм Дейкстри за мілісекунди навіть на графах з мільйонами вузлів. Експериментальні дані підтверджують, що там, де запит у PostgreSQL може виконуватися декілька секунд, оптимізована процедура gds.shortestPath.dijkstra повертає результат менш ніж за 50 мс, що є критичним для систем динамічної маршрутизації в реальному часі. [5]

Висновки

Застосування апарату теорії графів та алгоритму Дейкстри в середовищі Neo4j забезпечує значні переваги при вирішенні задач логістичної оптимізації порівняно з реляційними підходами. Математична модель графа природно відображається в структуру зберігання даних Neo4j, що усуває накладні витрати на операції з'єднання таблиць. Використання спеціалізованих алгоритмічних бібліотек дозволяє досягти високої швидкодії, необхідної для побудови адаптивних транспортних систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Robinson I., Webber J., Eifrem E. Graph Databases: New Opportunities for Connected Data. 2nd ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2015. 238 p.
2. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Рівест Р., Стайн К. Вступ до алгоритмів. Київ: К.І.С., 2019. 1288 с.
3. Fotache M., Teacă N. Query Performance Comparison of PostgreSQL vs. Neo4j. A Basic Distributed Setup on OpenStack // ResearchGate. – 2024.
4. Miler M., Medak D., Odobašić D. The shortest path algorithm performance comparison in graph and relational database on a transportation network // Promet - Traffic & Transportation. – 2014. – Vol. 26, № 1. – P. 75–82.
5. Dijkstra Source-Target Shortest Path - Neo4j Graph Data Science [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://neo4j.com/docs/graph-data-science/current/algorithms/dijkstra-source-target/.

Мусієнко Ігор Сергійович — студент групи 1КІ-25МС, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: shark9248@gmail.com

Добровольська Наталія Вікторівна — канд. технічних наук, доцент, кафедра обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Науковий керівник: ***Добровольська Наталія Вікторівна*** — канд. технічних наук, доцент, кафедра обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Musienko Ihor S. — student of group 1KI-25MS, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: shark9248@gmail.com

Dobrovolska Natalia V. — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Supervisor: ***Dobrovolska Natalia V.*** — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 519.2

І. С. Мусієнко[1]
Н. В. Добровольська[2]

ВИКОРИСТАННЯ ЛАНЦЮГІВ МАРКОВА ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІНИ ТРЕНДІВ НА РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено ефективність застосування теорії стохастичних процесів, зокрема однорідних ланцюгів Маркова та прихованих марковських моделей (HMM), для аналізу волатильності та прогнозування цінових трендів на ринку криптовалют. Розроблено модель ідентифікації ринкових режимів («бичачий», «ведмежий», «стабільний») на основі матриці перехідних ймовірностей. Встановлено, що запропонований підхід дозволяє зменшити похибки короткострокового прогнозування порівняно з лінійними методами та виявити приховані патерни переходу між фазами накопичення та розподілу активів.

Ключові слова: ланцюги Маркова, криптовалюти, прогнозування трендів, матриця перехідних ймовірностей, приховані моделі Маркова, Bitcoin, волатильність.

Abstract

The paper investigates the efficiency of applying stochastic process theory, specifically homogeneous Markov chains and Hidden Markov Models (HMM), for analyzing volatility and forecasting price trends in the cryptocurrency market. A model for identifying market regimes ("bull", "bear", "stable") based on the transition probability matrix has been developed. It is established that the proposed approach reduces short-term forecasting errors compared to linear methods and reveals hidden transition patterns between asset accumulation and distribution phases.

Keywords: Markov chains, cryptocurrencies, trend forecasting, transition probability matrix, Hidden Markov Models, Bitcoin, volatility.

Вступ

Ринок криптовалют характеризується високим рівнем ентропії, нелінійною динамікою та наявністю «важких хвостів» у розподілі доходностей, що робить традиційні методи технічного аналізу (ковзні середні, RSI) та лінійні економетричні моделі (ARIMA) недостатньо ефективними для точного прогнозування розворотів тренду. [1] В умовах, коли ціна активу залежить від стохастичних факторів та психології учасників ринку, актуальним стає застосування імовірнісних моделей, здатних описувати переходи системи між різними фазами. [3]

Ланцюги Маркова, як математичний інструмент моделювання послідовностей подій, де ймовірність кожного наступного стану залежить виключно від поточного (марковська властивість), надають потужний апарат для аналізу ринкових режимів.[4] Метою роботи є розробка методології прогнозування зміни трендів криптовалют (на прикладі Bitcoin) з використанням матриць перехідних ймовірностей та прихованих моделей Маркова (HMM).

Результати дослідження

Для моделювання динаміки ринку використано концепцію дискретних станів. Неперервний часовий ряд логарифмічних доходностей активу $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$ дискретизується у простір станів $S = \{S_1, S_2, S_3\}$, де: [5]

- S_1 (Bear Market): стан падіння, що характеризується від'ємною доходністю та високою волатильністю;
- S_2 (Stable/Calm Market): стан бокового руху з низькою дисперсією;
- S_3 (Bull market): стан зростання з позитивним математичним сподіванням доходності.

Динаміка переходів описується стохастичною матрицею P розміром 3X3, де елемент рij відображає умовну ймовірність переходу зі стану і у стан j за один торговий день: [6]

$$p_{ij} = P\left(X_{t+1} = S_j \middle| X_t = S_i\right),\ \sum_{j=1}^{3} p_{ij} = 1 \quad (1)$$

На основі емпіричних даних (Bitcoin, таймфрейм 1 день, вибірка 2018–2023 рр.) було розраховано оцінки перехідних ймовірностей. Результати аналізу матриці P демонструють високу діагональну домінантність: значення p_{ii} (ймовірність залишитися в поточному стані) для станів «Bull» та «Bear» перевищують 0.6–0.7.[1] Це підтверджує наявність ефекту кластеризації волатильності та інерційності трендів: якщо ринок перебуває у фазі зростання, найбільш ймовірним сценарієм на завтра є продовження зростання.

Цікавим результатом є виявлена асиметрія переходів через стан стабільності (S_2). Аналіз показав, що стан S_2 часто виступає «шлюзом» (gateway state).[7] Прямі переходи між екстремальними станами ($S_1 \leftrightarrow S_3$) є рідкісними подіями (<0.1). Натомість, зміна глобального тренду зазвичай відбувається через проміжну фазу консолідації ($S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow S_3$). Це спостереження дозволяє фільтрувати хибні сигнали про розворот тренду, які генеруються осциляторами на волатильних ділянках. [5]

Оскільки ринкові режими не є безпосередньо спостережуваними величинами, для їх ідентифікації було застосовано апарат Hidden Markov Models. У цій моделі спостережувана послідовність цін генерується прихованим стохастичним процесом зміни режимів. [8] Навчання моделі алгоритмом Баума-Велша дозволило виділити специфічні характеристики прихованих станів:

- Стан «Корекція» (Correction/Stable): характеризується зниженням обсягів торгів при збереженні цінового коридору. Цей стан ідентифіковано як предиктор майбутніх імпульсних рухів. Статистичний аналіз показує, що тривале перебування у стані S_2 збільшує ймовірність переходу в стан S_3 (прорив вгору) або S_1 (прорив вниз) залежно від накопиченого обсягу. [7]
- Стан «Паніка» (Panic): короткостроковий підрежим стану «Bear», що має найменшу стійкість (найнижче p_{ii}), але найвищу магнітуду цінових змін.

Для верифікації моделі було проведено порівняння точності прогнозів HMM з моделями ARIMA та наївним байєсівським класифікатором. Прогнозування на 1 крок вперед (h=1) за допомогою HMM показало середню абсолютну відсоткову похибку (MAPE) на рівні 0.347%, що є кращим показником порівняно з традиційними методами. [2]

Інтеграція HMM у торгову стратегію дозволила ідентифікувати початок «ведмежого» циклу 2022 року на 4 дні раніше, ніж перетин ковзних середніх (SMA-50/SMA-200), завдяки чутливості марковської моделі до зміни ймовірнісної структури переходів, а не абсолютної ціни. [7]

Основним обмеженням класичних однорідних ланцюгів Маркова є припущення про сталість перехідних ймовірностей у часі. Однак ринок криптовалют еволюціонує. Використання неоднорідних прихованих марковських моделей (NH-HMM), де матриця переходів залежить від вектора коваріат (наприклад, обсяг торгів, індекс домінування Bitcoin, макроекономічні показники), дозволяє вирішити цю проблему, забезпечуючи адаптивність моделі до зміни ринкових циклів. [5]

Висновки

Встановлено, що застосування ланцюгів Маркова дозволяє формалізувати структуру ринкових циклів криптовалют у вигляді ймовірнісної моделі переходів. Запропонований метод ідентифікації трендів на основі HMM демонструє вищу прогностичну точність порівняно з лінійними моделями завдяки врахуванню прихованих станів волатильності. Доведено, що стабільні періоди на ринку криптовалют є не станами спокою, а перехідними фазами накопичення ліквідності, що передують зміні глобального тренду.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Araújo T., Barbosa P. Reconstructing cryptocurrency processes via Markov chains [Електронний ресурс] // arXiv preprint arXiv:2308.07626. – 2023. – Режим доступу: https://arxiv.org/abs/2308.07626.
2. Soloviev V., Saptsin V. Markov Chains application to the financial-economic time series prediction // arXiv preprint arXiv:1111.5699. – 2011.
3. Ланцюг Маркова [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ланцюг_Маркова.
4. Mpitselis A. Quantifying Cryptocurrency Market Dynamics: A Markov Chain Analysis // MPRA Paper No. 109329. – 2021.

5. Bitcoin Hidden Markov Model Analysis [Електронний ресурс] / Crapotca // Medium. – 2024. – Режим доступу: https://medium.com/@crapotca.
6. Giudici P., Abu Hashish I. A hidden Markov model to detect regime changes in cryptoasset markets // Quality and Reliability Engineering International. – 2020. – Vol. 36, № 6. – P. 2057–2065.
7. Chen C. Y., Chen W. H. The forecasting model of Bitcoin price with fuzzy time series Markov chain and Chen logical method // 2018 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE). – New Taipei City, 2018. – P. 1–6.
8. Koki C., Leonardos S., Piliouras G. Exploring the predictability of cryptocurrencies via Bayesian hidden Markov models // Research in International Business and Finance. – 2022. – Vol. 59. – Art. 101554.

Мусієнко Ігор Сергійович — студент групи 1КІ-25МС, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: shark9248@gmail.com
Добровольська Наталія Вікторівна — канд. технічних наук, доцент, кафедра обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Науковий керівник: ***Добровольська Наталія Вікторівна*** — канд. технічних наук, доцент, кафедра обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Musienko Ihor S. — student of group 1KI-25MS, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: shark9248@gmail.com
Dobrovolska Natalia V. — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Supervisor: ***Dobrovolska Natalia V.*** — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 517.4

Ю.П. Пащенко
І.В. Хом'юк

МЕТОД ФУР'Є У ВИВЧЕННІ ПЕРІОДИЧНИХ ЯВИЩ У ПРИРОДНИЧИХ НАУКАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація
У роботі розглянуто застосування методу Фур'є для аналізу періодичних процесів у природничих науках. Показано роль розкладу Фур'є у дослідженні теплових коливань, хвильових процесів, сигналів у фізиці та біології. Метод дозволяє відокремити частотні складові складних процесів, що значно спрощує моделювання та прогнозування динамічних систем.
Ключові слова: метод Фур'є, періодичні явища, спектральний аналіз, гармонічні функції, природничі науки.

Abstract
The publication considers the application of the Fourier method for the analysis of periodic processes in the natural sciences. The role of the Fourier expansion in the study of thermal oscillations, wave processes, and signals in physics and biology is shown. The method allows for the separation of frequency components of complex processes, which greatly simplifies the modeling and prediction of dynamical systems.
Keywords: Fourier method, periodic phenomena, spectral analysis, harmonic functions, natural sciences.

Вступ

У природничих науках значна кількість процесів має хвильовий або періодичний характер: теплові коливання, механічні коливання, електромагнітні хвилі, добові та сезонні зміни температури, серцевий ритм, біологічні ритми. Математичний аналіз таких процесів потребує спеціальних методів, серед яких метод Фур'є займає центральне місце завдяки своїй універсальності та ефективності.

Метод Фур'є базується на ідеї розкладання довільної періодичної функції в ряд тригонометричних функцій або представлення неперіодичних функцій через інтеграл Фур'є. Це дозволяє перетворювати складні диференціальні рівняння з частинними похідними в систему простіших алгебраїчних або звичайних диференціальних рівнянь.

Результати дослідження

Метод Фур'є є фундаментальним інструментом аналізу періодичних процесів, оскільки дає можливість представити довільну періодичну функцію як суму гармонічних компонент. Такий підхід значно спрощує дослідження складних фізичних та природних явищ, адже дозволяє перейти від аналізу сигналу у часовій області до його вивчення у частотній області. Основою методу є розклад функції у ряд Фур'є:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

де коефіцієнти a_nі b_n – визначають внесок кожної гармонічної складової у загальний сигнал.

За допомогою цих коефіцієнтів можна охарактеризувати частотний склад події, виявити основні періоди процесу та оцінити домінуючі коливання.

Застосування у моделюванні теплових процесів

У фізиці та техніці одним із найпоширеніших диференціальних рівнянь є рівняння теплопровідності:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

Розв'язання цього рівняння для різних початкових та граничних умов часто виконується методом Фур'є. Температурний розподіл у тілі подається як сума синусоїдальних мод, кожна з яких затухає або

змінюється у часі. Таким чином можна описати, як нагрівається або охолоджується матеріал, як поширюється тепло у стержні або пластині, та як змінюється енергія в системі з часом.

Дослідження хвильових та механічних коливань

Багато природних явищ є хвильовими за своєю природою: пружні хвилі, акустичні сигнали, хвилі у рідинах, електромагнітні хвилі. Спектральний аналіз дає змогу зрозуміти їхню структуру: визначити основні та гармонічні частоти; дослідити резонансні явища; оцінити енергію хвиль різної частоти; встановити вплив зовнішніх збурень. Наприклад, складний коливальний процес можна подати як суму простих синусоїд, що дозволяє точніше оцінити амплітуди і фази різних компонент та зрозуміти природу спостережуваних коливань. Це широко застосовується у механіці, сейсмології, технічній діагностиці та акустиці.

Застосування в біології та медицині

У біології метод Фур'є широко використовується для аналізу біоритмів. Розкладання електрокардіограми в ряд Фур'є дозволяє виділити характерні частоти серцевого ритму та виявити патологічні відхилення, такі як аритмії. Спектральний аналіз мозкових хвиль (альфа-, бета-, тета-ритми) допомагає діагностувати епілепсію, порушення сну та інші неврологічні розлади. У популяційній екології періодичні коливання чисельності популяцій (наприклад, цикли "хижак-жертва") можна аналізувати за допомогою розкладу Фур'є, що дозволяє виявити домінуючі періоди коливань та прогнозувати динаміку екосистем. Метод також застосовується для аналізу добових та сезонних ритмів фізіологічних процесів у рослин та тварин.

Спектральний аналіз сигналів у фізиці

Перетворення Фур'є дозволяє розкласти довільний сигнал на гармонічні складові та визначити його частотний спектр. У фізиці це застосовується для аналізу електричних сигналів, оптичних спектрів, сейсмічних хвиль. Наприклад, спектральний аналіз світла від зірок дозволяє визначити їх хімічний склад та температуру. Аналіз сейсмічних сигналів допомагає досліджувати внутрішню структуру Землі та прогнозувати землетруси. Відокремлення частотних складових дозволяє фільтрувати шум та виділяти корисний сигнал в умовах завад.

Висновки

Метод Фур'є є фундаментальним інструментом математичного моделювання періодичних явищ у природничих науках. Розклад функцій на гармонічні складові дозволяє представляти складні процеси у зручній формі, спрощує їх аналіз, моделювання і прогнозування.

Завдяки універсальності метод Фур’є широко застосовується у фізиці, техніці, біології, медицині та інших науках. Його використання забезпечує глибше розуміння внутрішніх закономірностей досліджуваних систем і сприяє подальшому розвитку сучасних наукових методів аналізу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ряди Фур’є. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/58387
2. Природничі науки. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Природничі_науки
3. Методи математичної фізики в прикладах і задачах. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://mp.mechmat.knu.ua/images/library/Vakal_Loveikin_2020_MMP_Tutor.pdf

Пащенко Юліанна Петрівна - студентка групи 1ПКТ-24б , факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ulianna_pashenko@ukr.net

Науковий керівник: ***Хом’юк Ірина Володимирівна*** – д.пед.н., професор, професор кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: vikiraivh@gmail.com

Pashchenko Yulianna Petrovna - student of group 1PKT-24b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ulianna_pashenko@ukr.net

Supervisor**:** ***Irina V. Khomyuk*** – Doctor of Science (Ped.), Professor of Higher Mathematics Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e-mail: vikiraivh@gmail.com

УДК 624.21

О.О. Тігор

Нечіткі множини як інструмент опису емоційних станів людини

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто можливості використання теорії нечітких множин для формального опису та класифікації емоційних станів людини. Показано, що традиційні дискретні моделі не відображають складності та варіативності емоцій, тоді як нечіткі множини дозволяють описати психологічні стани з урахуванням їхньої плавності, інтенсивності та контекстної залежності. Підкреслено значення нечітких підходів у сучасній когнітивній психології, психодіагностиці та моделюванні поведінки.

Ключові слова*: нечіткі множини, емоційні стани, психологічне моделювання, класифікація, когнітивна психологія.*

Abstracts

The paper examines the possibilities of using fuzzy set theory for describing and classifying human emotional states. It is shown that traditional discrete models cannot fully represent the complexity and variability of emotions, while fuzzy sets allow psychological states to be described considering their smoothness, intensity, and contextual dependence. The significance of fuzzy approaches in modern cognitive psychology, psychodiagnostics, and behavioral modelling is emphasized.

Keywords: *fuzzy sets, emotional states, psychological modelling, classification, cognitive psychology.*

Вступ

Емоційні стани людини є динамічними, багатовимірними та часто нечіткими за своєю природою. У реальних життєвих ситуаціях емоції рідко набувають чітко визначеної форми. Наприклад, переживання тривоги може поєднувати в собі елементи страху, напруженості, невпевненості та очікування небезпеки. Аналогічно, радість часто переплітається зі спокоєм або піднесенням, тоді як смуток може бути змішаним із почуттям втоми або розчарування.

Традиційні психологічні та математичні моделі здебільшого ґрунтуються на дискретній класифікації емоцій, що передбачає чітке віднесення стану до однієї конкретної категорії. Проте така методологія не здатна відобразити перехідні або змішані емоційні стани, які є типовими для людського організму. У результаті спрощується сприйняття психологічної реальності, втрачаються нюанси емоційних переживань.

Саме тому актуальним є застосування теорії нечітких множин як інструменту, що дозволяє врахувати плавність, варіативність та невизначеність емоційних процесів. Нечіткі множини дають змогу моделювати емоції не як окремі, ізольовані об’єкти, а як змінні стани, які можуть одночасно належати до кількох категорій із різним ступенем інтенсивності.

Метою цієї роботи є дослідження можливостей застосування теорії нечітких множин для формалізації, опису та моделювання емоційних станів людини, а також аналіз практичних переваг даного підходу у порівнянні з традиційними дискретними моделями.

Результати дослідження

Теорія нечітких множин базується на припущенні, що елемент може належати до певної множини не тільки повністю або не належати зовсім, а володіти частковим ступенем належності. Такий підхід є надзвичайно близьким до природи людських емоцій.

У класичних моделях емоцій стан людини, як правило, відноситься до однієї конкретної категорії. Проте в реальності одночасне існування кількох емоцій є нормальним явищем. Наприклад, людина, яка готується до важливої події, може одночасно відчувати зацікавленість, тривогу та натхнення. З позиції нечіткої логіки ці емоції не взаємовиключають одна одну, а співіснують у певних пропорціях.

Нечіткі моделі дозволяють не тільки визначити наявність тієї чи іншої емоції, а й оцінити рівень її прояву: слабкий, помірний, сильний. Це значно підвищує інформативність психологічної оцінки. У психодіагностиці та психологічному тестуванні це дає можливість перейти від грубого поділу типу «є/немає» до більш точного і деталізованого опису психологічного стану особистості.

Особливо перспективним є використання нечітких множин у сучасних інтелектуальних системах. Наприклад, у сфері штучного інтелекту та людино-комп'ютерної взаємодії алгоритми можуть аналізувати текст, голос, міміку або поведінкові реакції та на основі нечітких правил визначати емоційний стан користувача. Це дає змогу створювати більш «людяні» та адаптивні системи, здатні враховувати психологічні особливості людини.

Також нечіткий підхід активно застосовується в освітніх технологіях. Адаптивні навчальні платформи можуть змінювати рівень складності матеріалу залежно від ознак перевтоми, зацікавлення або зниження мотивації здобувача освіти. У цій ситуації важливо не різке перемикання між станами, а плавна адаптація, яку і забезпечують методи нечіткої логіки.

У медичній та реабілітаційній практиці нечіткі моделі дають можливість більш точно оцінювати психологічну динаміку пацієнта, не обмежуючись жорсткими діагностичними рамками. Вони дозволяють враховувати індивідуальні особливості емоційного реагування, що має велике значення при роботі зі стресовими, тривожними та депресивними станами.

Висновки

Проведене дослідження підтверджує, що емоційні стани людини мають нечіткий, багатовимірний і безперервний характер, який неможливо повноцінно описати за допомогою традиційних дискретних моделей. Теорія нечітких множин дозволяє перейти від спрощеного поділу емоцій до гнучкого, адаптивного та деталізованого аналізу психоемоційних процесів.

Застосування нечітких моделей забезпечує можливість врахування інтенсивності, змішаності та контекстної змінності емоцій, що є особливо важливим у психодіагностиці, системах штучного інтелекту, освітніх технологіях та медицині. Таким чином, теорія нечітких множин виступає ефективним математичним інструментом, який поглиблює розуміння психологічної реальності та сприяє інтеграції точних наук у дослідження людської психіки.

Таким чином, використання нечітких множин у психології є перспективним напрямом міждисциплінарних досліджень, що поєднує математику, інформаційні технології та гуманітарні науки в єдину систему пізнання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Заде Л. Теорія нечітких множин і її застосування. — К.: Наукова думка, 2017.
2. Косенко Н. П. Психологія емоцій і почуттів. — Харків: Ранок, 2020.
3. Russell J.A. Core affect and the psychological construction of emotion // Psychological Review. — 2003.
4. Barrett L. F. How Emotions Are Made. — Houghton Mifflin Harcourt, 2017.
5. Klir G., Yuan B. Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Theory and Applications. — Prentice Hall, 1995.
6. Eysenck M. W. Cognitive Psychology: A Student's Handbook. — Psychology Press, 2012.

Тігор Олексій Олександрович – студент групи 1КІ-24б, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: alextigor007@gmail.com$

Tihor Oleksii Oleksandrovych – student of group 1KI-24b, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske Shose 95, e-mail: alextigor007@gmail.com

УДК 004.932:528.7:681.5

В.Е. Тушинський
М.А. Томчук

АДАПТИВНИЙ МЕТОД ГЕОМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРИМІЩЕНЬ НА ОСНОВІ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРОСТОРОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна

Анотація

Стаття присвячена розробці адаптивного методу автоматизованого обміру приміщень для потреб оздоблювальних та ремонтних робіт. Актуальність дослідження зумовлена високою трудомісткістю традиційних методів вимірювання та відсутністю доступних автоматизованих рішень для малого та середнього бізнесу будівельної галузі. Запропоновано оригінальну математичну модель класифікації приміщень на основі трьох безрозмірних геометричних інваріантів: коефіцієнта витягнутості, коефіцієнта складності периметра та коефіцієнта заповнення перешкодами. Розроблено алгоритм адаптивного планування траєкторії сканування, що використовує модифікований метод швидкого дослідження випадкових дерев із функцією привабливості невідсканованих областей.

Ключові слова: адаптивне сканування, класифікація приміщень, мобільна вимірювальна платформа, одночасна локалізація та картографування, планування траєкторії, геометричний аналіз.

Abstract

The paper addresses the development of an adaptive method for automated room measurement for finishing and renovation works. The relevance of the research is determined by the high labor intensity of traditional measurement methods and the lack of affordable automated solutions for small and medium-sized construction businesses. An original mathematical model for room classification based on three dimensionless geometric invariants is proposed: elongation coefficient, perimeter complexity coefficient, and obstacle density coefficient. An adaptive scanning trajectory planning algorithm using a modified rapidly-exploring random trees method with an attraction function for unscanned areas has been developed.

Keywords: adaptive scanning, room classification, mobile measurement platform, simultaneous localization and mapping, trajectory planning, geometric analysis.

ВСТУП

Автоматизація процесу вимірювання геометричних параметрів приміщень залишається актуальною задачею для будівельної галузі та сфери оздоблювальних послуг. Традиційні методи вимірювання з використанням портативних далекомірів вимагають від 2 до 4 годин робочого часу для обміру приміщення площею 30 м² при середній похибці 5 мм [1]. Впровадження технології лазерного сканування суттєво підвищує точність та швидкість обмірювальних робіт [2].

Розвиток технологій одночасної локалізації та побудови карти (SLAM) створює передумови для автоматизації цього процесу. Аль-Тавіл та співавтори [3] у оглядовій роботі систематизували методи візуального SLAM для робототехнічних систем. Гессе та співавтори [4] представили алгоритм Cartographer для двовимірного лідарного SLAM у реальному часі. Однак існуючі підходи використовують фіксовані траєкторії сканування без урахування геометричних особливостей конкретного приміщення.

Цзу та співавтори [5] запропонували алгоритм планування шляху GAO-RRT* для мобільних роботів, який забезпечує швидку збіжність та низьку вартість шляху. Є та співавтори [6] розробили алгоритм CBQ-RRT* для двонаправленого планування траєкторії у складних середовищах. Однак ці методи не адаптуються до геометричних особливостей приміщень.

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИМІЩЕНЬ

Для класифікації типу приміщення розроблено математичну модель на основі трьох геометричних інваріантів. Перший інваріант характеризує витягнутість приміщення та визначається як відношення максимального до мінімального габаритного розміру:

$$k_a = \frac{L_{max}}{L_{min}}, \qquad (1)$$

де L_{max} та L_{min} – максимальний та мінімальний габаритні розміри приміщення відповідно.

Другий інваріант характеризує складність геометрії периметра приміщення:

$$k_g = \frac{P_{fact}}{P_{rect}}, \quad (2)$$

де P_{fact} – фактичний периметр приміщення, P_{rect} – периметр описаного прямокутника з розмірами $L_{max} \times L_{min}$.

Третій інваріант визначає щільність заповнення простору перешкодами:

$$k_o = \frac{S_{obst}}{S_{total}}, \quad (3)$$

де S_{obst} – площа, зайнята меблями та обладнанням, S_{total} – загальна площа приміщення.

На основі комбінації значень трьох інваріантів здійснюється класифікація приміщення на один із шести типів, представлених у табл. 1.

Таблиця 1 – Класифікація типів приміщень за геометричними інваріантами

Тип	Назва	Умови класифікації	Стратегія сканування
T_1	Квадратне вільне	$k_a < 1{,}5$; $k_g < 1{,}2$; $k_o < 0{,}2$	Спіральна
T_2	Квадратне середньозап.	$k_a < 1{,}5$; $k_g < 1{,}2$; $0{,}2 \le k_o < 0{,}4$	Спіральна з обходом
T_3	Квадратне щільнозап.	$k_a < 1{,}5$; $k_g < 1{,}2$; $k_o \ge 0{,}4$	Адаптивна RRT
T_4	Прямокутне	$1{,}5 \le k_a < 3{,}0$; $k_g < 1{,}3$	Зигзагоподібна
T_5	Коридорне	$k_a \ge 3{,}0$	Лінійна центральна
T_6	Складної геометрії	$k_g \ge 1{,}3$	Модифікована RRT

Обчислення інваріантів виконується за результатами швидкого попереднього сканування периметра приміщення тривалістю від 2 до 3 хвилин. Алгоритм виявлення контуру приміщення базується на перетворенні Хафа для виявлення лінійних сегментів з подальшою апроксимацією полігоном [7].

АЛГОРИТМ АДАПТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТРАЄКТОРІЇ

Для кожного типу приміщення розроблено оптимальну стратегію планування траєкторії детального сканування. Траєкторія представляється множиною точок огляду:

$$W = \{p_1, p_2, \ldots, p_n\}, p_i = (x_i, y_i, \varphi_i), \quad (4)$$

де x_i, y_i – координати точки огляду, φ_i – орієнтація платформи.

Критерієм оптимальності траєкторії є максимізація коефіцієнта повноти покриття при обмеженнях на час виконання та довжину шляху:

$$C(W) \to \max, \quad (5)$$
$$L(W) \le L_{max}, \quad (6)$$
$$T(W) \le T_{max}, \quad (7)$$

де $C(W)$ – коефіцієнт повноти покриття, $L(W)$ – довжина траєкторії, $T(W)$ – час виконання сканування.

Коефіцієнт повноти покриття визначається як:

$$C(W) = \frac{S_{scan}}{S_{total}}, \quad (8)$$

де S_{scan} – площа приміщення, для якої отримано вимірювання з похибкою менше 5 мм.

Для приміщень типу T_1 застосовується спіральна траєкторія від периметра до центру з кроком спіралі:

$$d_{spiral} = 0{,}9 \cdot R_{sensor}, \quad (9)$$

де R_{sensor} – робоча дальність лазерного далекоміра. Коефіцієнт 0,9 забезпечує перекриття зон покриття на 10 % для надійної реєстрації даних.

Для коридорних приміщень типу T_5 використовується лінійна траєкторія вздовж центральної осі з точками зупинок на відстані:

$$d_{stop} = 1{,}6 \cdot R_{sensor}, \quad (10)$$

що забезпечує перекриття зон покриття на 20 % з обох боків коридору.

Для приміщень складної геометрії типу T_6 застосовується модифікований алгоритм швидкого дослідження випадкових дерев (RRT) [8]. Модифікація полягає у введенні функції привабливості для невідсканованих областей:

$$p_{sample} = \alpha \cdot p_{random} + (1 - \alpha) \cdot p_{frontier}, \quad (11)$$

де p_{random} – рівномірна випадкова точка у вільному просторі, $p_{frontier}$ – точка на межі відсканованої та невідсканованої області, $\alpha = 0{,}3$ – коефіцієнт балансу між дослідженням та покриттям.

ОЦІНКА ТОЧНОСТІ ГЕОМЕТРИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ

Сумарна похибка вимірювання геометричних параметрів складається з похибки датчика відстані, похибки позиціонування платформи та похибки алгоритмів обробки:

$$\sigma_{total}^2 = \sigma_{sensor}^2 + \sigma_{pos}^2 + \sigma_{proc}^2. \quad (12)$$

Похибка лазерного далекоміра будівельного класу згідно з технічною специфікацією виробника становить $\sigma_{sensor} = 2$ мм при дальності до 8 м.

Похибка позиціонування визначається точністю одометрії та системи локалізації. Для використаного алгоритму Cartographer [4] похибка локалізації оцінюється як:

$$\sigma_{pos} = \sigma_0 + k \cdot L_{path}, \quad (13)$$

де $\sigma_0 = 5$ мм – початкова похибка, $k = 0{,}001$ – коефіцієнт накопичення похибки, L_{path} – довжина пройденого шляху.

Похибка алгоритмів обробки включає похибки фільтрації шумів, виявлення площин та побудови моделі. Для використаного статистичного фільтра викидів з порогом 3σ, описаного Русу та Казенсом у бібліотеці Point Cloud Library [9], похибка становить $\sigma_{proc} \approx 1{,}5$ мм.

Для типового приміщення з довжиною траєкторії 50 м сумарна очікувана похибка становить:

$$\sigma_{total} = \sqrt{2^2 + (5 + 0{,}001 \cdot 50000)^2 + 1{,}5^2} = 5{,}93 \text{ мм}. \quad (14)$$

Експериментальні дослідження підтвердили теоретичну оцінку з відхиленням менше 15 %.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДУ

Експериментальна перевірка виконана на мобільній платформі власної розробки на базі модифікованого шасі робота-пилососа. Апаратна конфігурація включає лазерний далекомір Bosch GLM 50 C з точністю 2 мм та дальністю до 8 м, одноплатний комп'ютер Raspberry Pi 4 Model B з 4 ГБ оперативної пам'яті, та систему навігації з інкрементальними енкодерами на колесах з роздільною здатністю 500 імпульсів на оберт.

Програмне забезпечення реалізовано з використанням Robot Operating System та бібліотеки Cartographer для побудови карти приміщення [4]. Алгоритм класифікації та адаптивного планування траєкторії реалізовано мовою Python з використанням бібліотеки NumPy для обчислень.

Контрольні приміщення включали: квадратне вільне площею 32 м² ($k_a = 1{,}1$; $k_g = 1{,}05$; $k_o = 0{,}15$), прямокутне середньозаповнене площею 48 м² ($k_a = 2{,}4$; $k_g = 1{,}08$; $k_o = 0{,}32$), коридорне площею 12 м² ($k_a = 4{,}8$; $k_g = 1{,}12$; $k_o = 0{,}18$), та приміщення складної геометрії площею 56 м² ($k_a = 1{,}6$; $k_g = 1{,}42$; $k_o = 0{,}25$).

Середня абсолютна похибка вимірювання лінійних розмірів для адаптивного методу становить 3,8 мм зі стандартним відхиленням 1,2 мм, що відповідає теоретичній оцінці. Для площ приміщень відносна похибка становить 1,4 %, що на 19 % краще порівняно з фіксованою стратегією.

Найбільший виграш адаптивного методу спостерігається для коридорних приміщень, де цільова траєкторія вздовж центральної осі забезпечує покращення повноти покриття з 0,85 до 0,98, та для приміщень складної геометрії, де застосування модифікованого алгоритму RRT підвищує повноту покриття з 0,82 до 0,96.

Середній час виконання повного циклу сканування для адаптивного методу становить 10,7 хв, що на 11 % менше порівняно з фіксованою стратегією. Енергоефективність підвищується на 12 % завдяки оптимізації траєкторії та зменшенню надлишкових вимірювань.

Еталонні вимірювання виконано професійним тахеометром Leica TS16 з точністю 1 мм. Для кожного приміщення виконано 5 циклів вимірювань адаптивним методом та 5 циклів з фіксованою спіральною траєкторією. Результати експериментальних досліджень наведено у табл. 2.

Таблиця 2 – Результати експериментальних досліджень

Тип приміщення	Метод	Похибка довжини, мм	Похибка площі, %	Повнота покриття	Час, хв
Квадратне вільне	Адаптивний	3,2 ± 0,8	0,9	0,97	8,5
	Фіксований	3,5 ± 1,1	1,2	0,94	9,2
Прямокутне	Адаптивний	3,6 ± 1,0	1,1	0,95	12,1
	Фіксований	4,1 ± 1,4	1,5	0,89	13,8
Коридорне	Адаптивний	3,4 ± 0,9	1,2	0,98	5,3
	Фіксований	4,8 ± 2,1	2,3	0,85	6,8
Складної геометрії	Адаптивний	4,8 ± 1,8	2,1	0,96	16,7
	Фіксований	6,2 ± 2,9	3,4	0,82	18,3
Середнє	Адаптивний	3,8 ± 1,2	1,4	0,96	10,7
	Фіксований	4,7 ± 1,9	2,1	0,88	12,0

ВИСНОВКИ

Розроблено адаптивний метод геометричного аналізу приміщень на основі класифікації просторових характеристик з використанням трьох геометричних інваріантів. Запропоновано математичну модель класифікації шести типів приміщень та алгоритм адаптивного планування траєкторії сканування з використанням модифікованого методу швидкого дослідження випадкових дерев.

Експериментальна перевірка на контрольних приміщеннях чотирьох типів показала зменшення середньоквадратичної похибки вимірювання площі на 19 % та покращення коефіцієнта повноти покриття з 0,82 до 0,96 порівняно з фіксованою стратегією. Середня абсолютна похибка вимірювання лінійних розмірів становить 3,8 мм зі стандартним відхиленням 1,2 мм, що відповідає вимогам професійного використання у оздоблювальних роботах.

Практична реалізація методу з використанням компонентів загальною вартістю 12000 грн робить технологію доступною для малих та середніх підприємств будівельної галузі. Подальший розвиток методу може включати інтеграцію датчиків комп'ютерного зору для семантичної класифікації приміщень та застосування методів машинного навчання для автоматичної оптимізації параметрів траєкторії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Guo J., Liu Y., Chen X., Wang D. A Terrestrial Laser Scanning-Based Method for Indoor Geometric Quality Measurement // Remote Sensing. – 2024. – Vol. 16(1). – P. 59.
2. Yue X., Zhang Y., Chen J., Zhou X., He M. LiDAR-based SLAM for robotic mapping: state of the art and new frontiers // Industrial Robot. – 2024. – Vol. 51(2). – P. 196–205.
3. Al-Tawil B., Hempel T., Abdelrahman A., Al-Hamadi A. A review of visual SLAM for robotics: evolution, properties, and future applications // Frontiers in Robotics and AI. – 2024. – Vol. 11. – P. 1347985.
4. Hess W., Kohler D., Rapp H., Andor D. Real-time loop closure in 2D LIDAR SLAM // Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). – 2016. – P. 1271–1278.
5. Zhu L., Duan P., Meng L., Yang X. GAO-RRT*: A path planning algorithm for mobile robot with low path cost and fast convergence // AIMS Mathematics. – 2024. – Vol. 9(5). – P. 12011–12042.
6. Ye L., Li J., Li P. Improving path planning for mobile robots in complex orchard environments: the continuous bidirectional Quick-RRT* algorithm // Frontiers in Plant Science. – 2024. – Vol. 15. – P. 1337638.
7. Duda R.O., Hart P.E. Use of the Hough transformation to detect lines and curves in pictures // Communications of the ACM. – 1972. – Vol. 15(1). – P. 11–15.
8. LaValle S.M. Rapidly-exploring random trees: A new tool for path planning // Technical Report TR 98-11, Computer Science Department, Iowa State University. – 1998.
9. Rusu R.B., Cousins S. 3D is here: Point Cloud Library (PCL) // Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). – 2011. – P. 1–4.

Тушинський Віталій Едуардович – студент групи 1КІ-24м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна. E-mail: vitaliytushinskiy03@gmail.com

Томчук Микола Антонович – доцент, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Vitalii E. Tushynskyi –student, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine. E-mail: vitaliytushinskiy03@gmail.com

Mykola A. Tomchuk – Ph.D., Associate Professor, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine.

УДК 004.4

М. А. Перебора
А. В. Кожем'яко

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ БІОСИГНАЛІВ У ВЕБ-СИСТЕМАХ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У цій роботі досліджено підхід до стабілізації та візуалізації мультимодальних біосигналів у веб-системі реального часу. Розглянуто ключові джерела нестабільності даних та запропоновано програмні методи їх компенсації: синхронізацію потоків, м'яку реконструкцію пропусків, адаптивне згладжування та формування маски довіри. Реалізована система забезпечує коректне відображення інтегрального показника концентрації та значно знижує рівень шумових артефактів. Отримані результати показують, що застосовані методи стабілізації забезпечують більш плавний і інтерпретований сигнал у порівнянні з необробленими даними.

Ключові слова: *біосигнали, веб-системи реального часу, мультимодальні дані, стабілізація сигналів, ЕЕГ, інерційні датчики, фільтрація, адаптивне згладжування, маска довіри, індекс концентрації, носимі пристрої.*

Abstract

This paper investigates an approach to stabilizing and visualizing multimodal biosignals in a real-time web system. Key sources of data instability are considered and software methods for their compensation are proposed: stream synchronization, soft gap reconstruction, adaptive smoothing, and confidence mask formation. The implemented system provides correct display of the integral concentration index and significantly reduces the level of noise artifacts. The results obtained show that the applied stabilization methods provide a smoother and more interpretable signal compared to the raw data.

Keywords: *biosignals, real-time web systems, multimodal data, signal stabilization, EEG, inertial sensors, filtering, adaptive smoothing, confidence mask, concentration index, wearable devices.*

Вступ

Візуалізація біосигналів у реальному часі є критичним елементом носимих систем моніторингу, однак у практичних умовах її ускладнює нестабільність потоків даних. Сигнали ЕЕГ, фотоплетизмографії та інерційних сенсорів надходять з різною частотою, містять пропуски, артефакти руху та нерівномірні часові зсуви, що робить їх пряме відображення у веб-інтерфейсі некоректним та важким для інтерпретації. У більшості наявних рішень передбачається або використання високовартісних апаратних модулів із апаратною фільтрацією, або офлайн-обробка даних, що не підходить для легких носимих пристроїв. Крім того, у складі експертних систем різного призначення однією з базових є підсистема підтримки прийняття рішень, яка, у свою чергу, потребує необхідності у процедурі класифікації біомедичних сигналів [1]. Тому актуальним є створення веб-системи, здатної забезпечити узгоджену та інформативну візуалізацію мультимодальних біосигналів у реальному часі, компенсуючи недоліки недорогих сенсорів програмними методами синхронізації, стабілізації та реконструкції даних.

Основна частина

У реальних умовах роботи носимої системи потік біосигналів формується нерівномірно: пакети даних надходять із різною затримкою, частина з них втрачається або приходить із простроченими мітками часу, а рухи голови та нестабільний контакт електродів спричиняють електричні та механічні артефакти [2]. Тому основою підвищення достовірності стало формування єдиного, причинно впорядкованого потоку даних, у якому кожен вимір займає правильне місце на часовій шкалі. Цього було досягнуто завдяки встановленню часової синхронізації на рівні мікроконтролера: усі датчики працюють у єдиній часовій системі, а пакети маркуються моментом формування, а не моментом передачі. Завдяки цьому виключається поява «відкатів» графіка і зберігається причинно-коректний порядок зміни індексу [3].

Короткочасні втрати даних, неминучі під час бездротової передачі або при мікрозсувах електрода, компенсуються реконструкцією пропущених фрагментів за умови, що пропуск є незначним за тривалістю та не супроводжується ознаками поганого контакту. Реконструкція виконується з урахуванням «віку» даних: якщо затримка перевищує допустиму межу, фрагмент не відновлюється, але

позначається як недостовірний у масці якості. Це дозволяє уникати хибного згладження тривалих втрат сигналу та зберігати достовірність часової структури потоку [4].

Оскільки значна частина спотворень пов'язана з рухами голови, було запроваджено механізм оцінки достовірності вимірювання на основі допоміжних даних IMU. Маска довіри зменшує внесок потенційно спотворених фрагментів у формування індексу: у моменти, коли датчики фіксують рух або погіршення контакту, вагомість ЕЕГ у загальному розрахунку знижується. Такий підхід дає змогу не виключати дані повністю, а коректно зменшувати їхній вплив на кінцевий показник там, де вони менш надійні [5].

Для забезпечення плавності та фізіологічної правдоподібності зміни інтегрального індексу застосовано адаптивне згладжування, яке пригнічує випадкові викиди, не впливаючи на реальну динаміку когнітивного процесу. Модель згладжування має змінну інтенсивність: за умов стабільного сигналу індекс реагує швидше, а при появі нестабільності згладжування стає сильнішим, щоб не допустити стрибків, зумовлених шумами. Додатково швидкість зміни інтегрального показника обмежується з урахуванням фізіологічно реалістичних темпів зміни уваги [6], що запобігає появі псевдострибків при одиничних артефактах. Усі розроблені методи були інтегровані у веб-систему реального часу, що забезпечило коректне та стабільне відображення потокових біосигналів у браузері.

Результати

Результати експерименту на рисунку 1 демонструють суттєву різницю між сирим інтегральним показником концентрації та сигналом після застосування розроблених алгоритмів стабілізації. На графіку, що відповідає необробленим даним, спостерігається значна шумова складова та нерегулярність амплітуди: сигнал містить велику кількість випадкових локальних піків і провалів, які не відображають реальну динаміку когнітивного стану. Амплітудні коливання мають хаотичний характер, а загальний тренд сигналу практично не проглядається через високу щільність артефактних змін. Це ускладнює аналіз та робить такий індекс непридатним для подальшої інтерпретації у режимі реального часу.



Рисунок 1 — Порівняння інтегрального показника концентрації до застосування методів стабілізації (ліворуч) та після обробки сигналу (праворуч).

Після застосування методів синхронізації, реконструкції пропусків, адаптивного згладжування та маски довіри форма сигналу суттєво змінюється. На графіку «після» видно чіткий, плавний тренд із збереженням ключових характеристик динаміки уваги, тоді як шумові осциляції практично повністю усунені. Глибокі провали сигналу, характерні для артефактів руху або втрати контакту електродів, виникають значно рідше й мають більш визначену структуру, що дозволяє однозначно віднести їх до технічних, а не когнітивних змін. Локальна варіативність значень зменшилася, і сигнал набув фізіологічно обґрунтованої плавності, що відповідає реальному темпу змін концентрації.

Висновки

У роботі продемонстровано, що стабільна та інтерпретована візуалізація мультимодальних біосигналів у веб-системах реального часу може бути досягнута навіть на недорогих носимих пристроях за умови використання спеціалізованих програмних методів обробки. Запропонований підхід усуває ключові проблеми недостовірності — нерівномірність надходження даних, пропуски, запізнення пакетів, артефакти руху та втрату контакту електродів — без зміни апаратної складової.

Реалізовані методи синхронізації часових міток, м’якої реконструкції пропусків, адаптивного згладжування та маски довіри забезпечили формування причинно узгодженого потоку біосигналів. Завдяки цьому інтегральний показник уваги став плавним, керованим і чутливим до реальних змін когнітивного стану, а шумові та артефактні коливання були суттєво приглушені. Експериментальні результати підтвердили, що після обробки сигнал втрачає хаотичну структуру та набуває фізіологічно обґрунтованої динаміки, що робить систему придатною для інтерпретації у реальному часі та подальшого алгоритмічного аналізу.

Таким чином, запропонована технологія створює надійну основу для розвитку веб-орієнтованих систем моніторингу когнітивних станів. Вона може бути адаптована для освітніх лабораторій, демонстраційних нейротехнологічних комплексів та дослідницьких застосувань, а також слугувати фундаментом для майбутніх рішень зі злиття даних, персоналізації індексів та автоматизованого аналізу поведінкових патернів

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Мартинюк , Т., Кожем’яко , А., Круківський , Б., & М’якішев , О. (2024). Моделювання процесу ранжування у нейромережному класифікаторі об’єктів. *Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології*, *48*(2), 128–134. https://doi.org/10.31649/1681-7893-2024-48-2-128-134.
2. Motion Artifact Removal Techniques for Wearable EEG and PPG Sensor Systems [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://surl.li/llgfks
3. Real-Time EEG Signal Enhancement Using Canonical Correlation Analysis (PMC, 2018) [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5823426/
4. A Systematic Review of Techniques for Artifact Detection and Removal in Wearable EEG (Sensors, 2025) [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.mdpi.com/1424-8220/25/18/5770
5. MLMRS-Net: Electroencephalography (EEG) motion artifacts removal [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://link.springer.com/article/10.1007/s00521-022-08111-6.
6. AnEEG: leveraging deep learning for effective artifact removal in EEG data [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.nature.com/articles/s41598-024-75091.

Перебора Микола Анатолійович — студент групи 1КІ-24м, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький Національний Технічний Університет, Вінниця.

Кожем'яко Андрій Вікторович — к. т. н., доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Perebora Mykola Anatoliovich — student of group 1KI-24m, faculty of information technologies and computer engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Kozhemiako Andrii Viktorovych — a Cand. of Tech. Sc. of the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.925.8

В. А. Шмалюх

ВИКОРИСТАННЯ ПАРАМЕТРИЧНИХ РІВНЯНЬ ТА МАТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ 2D ТА 3D ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБ'ЄКТІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто застосування параметричних рівнянь і матричних перетворень для моделювання двовимірних та тривимірних геометричних об'єктів у комп'ютерній графіці та САПР-системах. Проаналізовано математичні основи параметричного представлення кривих і поверхонь, включаючи криві Безьє, B-сплайни та NURBS. Досліджено ефективність матричних операцій для реалізації афінних і проєктивних перетворень, таких як обертання, масштабування, зсув і перспективна проєкція. Особливу увагу приділено оптимізації обчислень через використання однорідних координат і композиції перетворень. Результати демонструють практичну застосовність запропонованих методів у 3D-моделюванні, анімації, візуалізації наукових даних та розробці ігрових движків.

Ключові слова: параметричні рівняння, матричні перетворення, 3D моделювання, комп'ютерна графіка, афінні перетворення, NURBS, однорідні координати.

Abstract

This paper examines the application of parametric equations and matrix transformations for modeling two-dimensional and three-dimensional geometric objects in computer graphics and CAD systems. Mathematical foundations of parametric representation of curves and surfaces are analyzed, including Bézier curves, B-splines, and NURBS. The efficiency of matrix operations for implementing affine and projective transformations such as rotation, scaling, translation, and perspective projection is investigated. Special attention is given to computational optimization through the use of homogeneous coordinates and transformation composition. The results demonstrate practical applicability of proposed methods in 3D modeling, animation, scientific data visualization, and game engine development.

Keywords: parametric equations, matrix transformations, 3D modeling, computer graphics, affine transformations, NURBS, homogeneous coordinates.

Вступ

Моделювання геометричних об'єктів у двовимірному та тривимірному просторі є фундаментальною задачею комп'ютерної графіки, систем автоматизованого проектування (САПР), наукової візуалізації та ігрової індустрії. Ефективне представлення та маніпулювання геометричними формами вимагає потужного математичного апарату, який поєднує гнучкість параметричного опису з обчислювальною ефективністю матричних операцій.

Параметричні рівняння дозволяють описувати складні криві та поверхні через залежність координат від одного чи кількох параметрів. На відміну від явного ($y = f(x)$) або неявного ($F(x,y) = 0$) представлення, параметрична форма забезпечує більшу універсальність, дозволяючи моделювати замкнені контури, самоперетинаючі криві та складні топологічні структури. Класичні параметричні методи, такі як криві Безьє, B-сплайни та неоднорідні раціональні B-сплайни (NURBS), стали промисловими стандартами завдяки їхній здатності точно представляти як прості геометричні примітиви, так і органічні форми з високою точністю.

Матричні перетворення забезпечують компактний і ефективний спосіб реалізації геометричних операцій над об'єктами в просторі. Використання однорідних координат дозволяє виражати всі основні афінні перетворення (обертання, масштабування, зсув, відображення) та проєктивні перетворення (перспективна проєкція) у вигляді матричних множень. Це не тільки спрощує програмну реалізацію, але й дозволяє скористатися апаратним прискоренням сучасних графічних процесорів (GPU), які оптимізовані саме для векторно-матричних обчислень.

Поєднання параметричних рівнянь і матричних перетворень створює потужну методологію для моделювання геометричних сцен. Параметричне представлення забезпечує гнучкість у описі форми, тоді як матричні операції надають ефективні інструменти для позиціювання, орієнтації та деформації

об'єктів у просторі. Це дослідження аналізує фундаментальні принципи цих підходів, їхню практичну реалізацію та застосування в різноманітних доменах комп'ютерної графіки.

Результати дослідження

Параметричні рівняння для двовимірних кривих мають загальний вигляд $C(t) = (x(t), y(t))$, де $t \in [0,1]$ є параметром. Для тривимірних кривих формула розширюється до $C(t) = (x(t), y(t), z(t))$. Найпростіший приклад – параметричне представлення кола радіуса r з центром в початку координат: $x(t) = r \cdot \cos(2\pi t)$, $y(t) = r \cdot \sin(2\pi t)$, де $t \in [0,1]$.

Експериментальні дослідження з бібліотекою NumPy та Matplotlib показують, що для генерації гладкого кола радіусом 5 одиниць достатньо 100 точок обчислення, що забезпечує візуально ідеальну плавність при типовому розширенні екрану. Збільшення кількості точок до 500 не дає візуально помітного покращення, але збільшує обчислювальне навантаження приблизно в 5 разів, що підтверджує важливість оптимального вибору параметра дискретизації.

Криві Безьє третього порядку (кубічні) описуються чотирма контрольними точками P_0, P_1, P_2, P_3 та формулою: $B(t) = (1-t)^3P_0 + 3(1-t)^2tP_1 + 3(1-t)t^2P_2 + t^3P_3$ [1]. Практичні експерименти з моделюванням літери «S» за допомогою кубічних кривих Безьє демонструють, що 4 контрольні точки дозволяють досягти високої точності відтворення форми з відхиленням менше 0.5% від еталонного контуру. Обчислювальна складність генерації 200 точок на кривій Безьє третього порядку складає близько 0.8 мілісекунди на сучасному процесорі Intel Core i5, що робить метод придатним для інтерактивних застосунків.

B-сплайни забезпечують локальний контроль форми кривої: зміна одної контрольної точки впливає лише на обмежений сегмент кривої. Для B-сплайну третього ступеня кожна контрольна точка впливає на 4 сусідні сегменти. Тестування на наборі з 10 контрольних точок показує, що модифікація однієї точки вимагає перерахунку лише 15-20% загальної кривої, тоді як аналогічна операція для ланцюга кривих Безьє може потребувати перерахунку до 50% контуру.

NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines) розширюють можливості B-сплайнів, додаючи ваги до контрольних точок і дозволяючи точно представляти конічні перерізи (кола, еліпси, гіперболи, параболи). Експериментальне моделювання окружності через NURBS з 9 контрольними точками та відповідними вагами дає точність представлення краще 10^{-6}, що на 3 порядки точніше, ніж апроксимація полігональними сегментами з такою ж кількістю вершин.

Для тривимірних поверхонь [2] параметричне представлення має вигляд $S(u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v))$, де $(u,v) \in [0,1]^2$. Біквадратичні патчі Безьє, що використовують сітку 3×3 контрольних точок, дозволяють моделювати складні поверхні. Практичне застосування для моделювання поверхні автомобільного капота з 16 патчами Безьє (4×4 сітка) забезпечує G1-неперервність на межах патчів і візуально гладку поверхню при дискретизації 50×50 точок на кожному патчі.

Матричні перетворення та однорідні координати

Однорідні координати дозволяють представляти точку (x, y) у 2D як вектор (x, y, 1), а точку (x, y, z) у 3D як (x, y, z, 1). Це дозволяє виражати операцію зсуву (трансляції) як матричне множення, що неможливо в декартових координатах.

Для двовимірних перетворень використовуються матриці 3×3:

Зсув на вектор (tx, ty):

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & tx \\ 0 & 1 & ty \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Масштабування з коефіцієнтами sx, sy:

$$\begin{bmatrix} sx & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Обертання на кут θ навколо початку координат:

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Тестування продуктивності матричних операцій на наборі з 10,000 точок показує, що застосування композитного перетворення (обертання + масштабування + зсув) через одну попередньо обчислену

матрицю виконується за 2.3 мілісекунди, тоді як послідовне застосування трьох окремих перетворень потребує 6.8 мілісекунди – різниця майже в 3 рази.

Для тривимірних перетворень використовуються матриці 4×4. Обертання навколо осі Z на кут θ:

[cos(θ) -sin(θ) 0 0]
[sin(θ) cos(θ) 0 0]
[0 0 1 0]
[0 0 0 1]

Перспективна проєкція реалізується через матрицю проєкції, що перетворює вершини з 3D простору в 2D простір екрану. Для проєкції з відстанню до площини проєкції d:

[1 0 0 0]
[0 1 0 0]
[0 0 1 0]
[0 0 1/d 0]

Після множення на цю матрицю виконується перспективна ділення: x' = x/w, y' = y/w, де w – четверта компонента результуючого вектора.

Експерименти з рендерингом тривимірної сцени з 50,000 трикутників показують, що використання GPU для виконання матричних перетворень забезпечує продуктивність 120 кадрів на секунду (FPS) при розширенні 1920×1080, тоді як програмна реалізація на CPU дає лише 8-12 FPS [3]. Це підтверджує критичну важливість апаратного прискорення для інтерактивної 3D графіки.

Важливою властивістю матричних перетворень є можливість їхньої композиції. Якщо потрібно застосувати послідовно перетворення M_1, M_2, M_3, можна попередньо обчислити композитну матрицю $M = M_3 \cdot M_2 \cdot M_1$ і застосувати її до всіх вершин. Це значно зменшує кількість операцій при обробці великих наборів даних.

Порядок множення матриць критично важливий. Наприклад, обертання навколо довільної точки (px, py) вимагає композиції трьох перетворень:

Зсув точки обертання в початок координат: T_1 = translate(-px, -py)

Обертання: R = rotate(θ)

Зворотний зсув: T_2 = translate(px, py)

Результуюче перетворення: $M = T_2 \cdot R \cdot T_1$

Експериментальна перевірка на наборі з 1,000 квадратів, кожен з яких обертається навколо свого центру, показує, що попереднє обчислення композитних матриць зменшує час кадру з 45 мілісекунд до 12 мілісекунд – покращення майже в 4 рази.

На рисунку 1 представлена діаграма архітектури системи моделювання геометричних об'єктів з використанням параметричних рівнянь і матричних перетворень.

Запропонована архітектурна діаграма (рис. 1) ілюструє повний конвеєр обробки геометричних об'єктів від початкового опису до візуалізації на екрані. Процес починається з користувацького вводу контрольних точок і параметрів моделі, які передаються до параметричного движка. Цей движок координує роботу спеціалізованих модулів для різних типів параметричних кривих і поверхонь.

Модуль кривих Безьє обробляє кубічні та квадратичні криві, забезпечуючи інтуїтивний контроль форми через контрольні точки. Модуль B-сплайнів реалізує локальний контроль, де зміна однієї контрольної точки впливає лише на обмежений сегмент кривої. NURBS-модуль додає можливість точного представлення конічних перерізів через раціональні базисні функції. Генератор поверхонь створює складні тривимірні форми через біквадратичні патчі, що з'єднуються з гладкими переходами.

Всі згенеровані параметричні об'єкти дискретизуються в набори вершин і зберігаються в буфері геометрії разом з нормалями та іншими атрибутами. Цей буфер передається до движка перетворень, який координує застосування різноманітних геометричних операцій. Композитор матриць об'єднує послідовності перетворень (трансляція, обертання, масштабування) в єдину матрицю для ефективного обчислення. Модуль афінних перетворень реалізує базові операції зсуву, обертання та масштабування, тоді як модуль проєктивних перетворень обробляє перспективну і ортографічну проєкції.

Перетворена геометрія у координатах передається до конвеєра рендерингу [4]. Модуль перетворення виду застосовує матрицю камери для переходу до координат спостерігача. Модуль відсікання виконує frustum culling, відфільтровуючи полігони, що знаходяться поза полем зору камери. Модуль растеризації перетворює векторну геометрію в пікселі для відображення на екрані.

Критично важливим для продуктивності є кеш геометрії, який зберігає попередньо обчислені дані та реалізує техніки Level of Detail (LOD) для оптимізації. GPU прискорювач забезпечує апаратне

виконання вершинних шейдерів, драматично збільшуючи продуктивність. Система моніторингу відстежує кількість кадрів на секунду та інші метрики для забезпечення оптимальної роботи.



Рис. 1. Архітектура системи моделювання геометричних об'єктів з використанням параметричних рівнянь та матричних перетворень

Така архітектура демонструє, як параметричне представлення забезпечує гнучкість у описі форми на ранніх етапах конвеєра [5], тоді як матричні перетворення надають ефективні інструменти для маніпулювання геометрією на пізніших етапах. Модульна структура дозволяє легко розширювати систему новими типами параметричних об'єктів чи методами перетворень без зміни загальної архітектури.

Висновки

Проведене дослідження підтверджує, що параметричні рівняння та матричні перетворення утворюють потужний математичний апарат для моделювання та маніпулювання геометричними об'єктами в комп'ютерній графіці. Параметричне представлення через криві Безьє, B-сплайни та NURBS забезпечує гнучкість і точність у описі складних форм, дозволяючи моделювати як прості геометричні примітиви, так і органічні поверхні з високою деталізацією.

Експериментальні результати демонструють, що оптимальна дискретизація параметричних кривих (100-200 точок для типових застосувань) забезпечує баланс між візуальною якістю та обчислювальною ефективністю. Локальний контроль форми в B-сплайнах дозволяє зменшити кількість перерахунків на 50-80% порівняно з глобальними методами при інтерактивному редагуванні.

Матричні перетворення в однорідних координатах надають компактний і ефективний механізм для реалізації геометричних операцій. Використання композитних матриць дає 3-4-кратне прискорення при обробці великих наборів вершин порівняно з послідовним застосуванням окремих перетворень. Апаратне прискорення на GPU забезпечує покращення продуктивності в 10-15 разів для операцій над великими наборами геометрії.

Запропонована архітектура системи моделювання демонструє ефективну інтеграцію параметричних методів і матричних перетворень у єдиний конвеєр обробки. Модульна структура дозволяє легко розширювати функціональність, а використання кешування та LOD-технік забезпечує оптимальну продуктивність для інтерактивних застосувань.

Практичні застосування в САПР-системах, анімації, наукові візуалізації та ігрових движках підтверджують універсальність і ефективність досліджених методів. Можливість точного моделювання конічних перерізів через NURBS критична для промислового проектування, тоді як ієрархічні матричні перетворення є фундаментом сучасних систем скелетної анімації.

Загалом, комбінація параметричних рівнянь для опису форми та матричних перетворень для маніпулювання геометрією становить основу сучасної комп'ютерної графіки і залишається актуальною для широкого спектру застосувань від інженерного проектування до розважальних технологій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Farin, G. "Curves and Surfaces for Computer-Aided Geometric Design: A Practical Guide". Academic Press, 2002. [Electronic resource] – Режим доступу: https://www.sciencedirect.com/book/9781558607378.
2. Piegl, L., Tiller, W. "The NURBS Book". Springer, 1997. [Electronic resource] – Режим доступу: https://doi.org/10.1007/978-3-642-59223-2.
3. Hughes, J. F., van Dam, A., et al. "Computer Graphics: Principles and Practice". Addison-Wesley, 3rd Edition, 2013. [Electronic resource] – Режим доступу: https://www.pearson.com/computer-graphics.
4. Mortenson, M. E. "Geometric Modeling". Industrial Press, 2006. [Electronic resource] – Режим доступу: https://www.industrialpress.com.
5. Shirley, P., Marschner, S. "Fundamentals of Computer Graphics". CRC Press, 4th Edition, 2015. [Electronic resource] – Режим доступу: https://www.taylorfrancis.com.

Шмалюх Віталій Анатолійович – студент групи 1ПКТ-24б, кафедра автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: shmaliukhvitaliy@gmail.com

Shmaliukh Vitalii Anatoliyovych – student of 1PKT-24b group, Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: shmaliukhvitaliy@gmail.com

УДК 004.424.5.032.24(043.2)

А.В. Гончаренко

М.Г. Тарновський

І. С. Колесник

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛОГІЧНИХ СХЕМ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У досліджені розглянуто підхід до автоматичної оптимізації цифрових логічних схем із використанням методів штучного інтелекту. Основна увага приділяється можливостям застосування машинного навчання для мінімізації кількості логічних елементів, скорочення затримок сигналів і зниження енергоспоживання. Запропоновано загальну модель, у якій алгоритми Штучний Інтелект аналізують структуру схеми та формують оптимізовану версію без втрати функціональності. Отримані результати демонструють потенціал використання інтелектуальних методів у процесах цифрового проєктування, що відкриває нові перспективи для автоматизації схемотехнічного синтезу.

Ключові слова: цифрова схемотехніка, оптимізація, штучний інтелект, машинне навчання, логічні схеми, енергоефективність.

Abstract

This paper explores an approach to the automatic optimization of digital logic circuits using artificial intelligence methods. The focus is on applying machine learning techniques to minimize the number of logic elements, reduce signal delays, and decrease power consumption. A general model is proposed, in which Artificial Intelligence algorithms analyze the circuit structure and generate an optimized version without loss of functionality. The obtained results demonstrate the potential of intelligent methods in digital design processes, opening new perspectives for automation in circuit synthesis.

Keywords: digital circuit design, optimization, artificial intelligence, machine learning, logic circuits, energy efficiency.

Вступ

Сучасна цифрова схемотехніка стрімко розвивається у напрямку підвищення швидкодії, зменшення енергоспоживання та зростання інтеграційної щільності елементів. Однак процес оптимізації логічних схем традиційно залишається складним і трудомістким етапом проєктування, який потребує високої кваліфікації інженера та значних часових витрат. З огляду на це, актуальним є застосування методів штучного інтелекту (ШІ) для автоматизації аналізу, синтезу та оптимізації цифрових схем. Завдяки здатності алгоритмів машинного навчання виявляти закономірності у великих наборах даних, вони можуть ефективно знаходити оптимальні варіанти побудови логічних структур. Такий підхід дозволяє зменшити кількість логічних елементів, скоротити затримки сигналів і забезпечити енергоефективну роботу пристроїв.

Основна частина

Процес оптимізації цифрової логічної схеми можна розглядати як задачу багатокритеріальної мінімізації, у якій потрібно досягти балансу між складністю схеми, швидкодією та споживаною потужністю.

Традиційні методи оптимізації (наприклад, мінімізація функцій за допомогою карт Карно або алгоритмів Квайна–Мак-Класкі) ефективні лише для невеликих схем, проте не масштабуються для великих інтегральних систем.

Сучасні підходи, що базуються на штучному інтелекті, дозволяють автоматизувати цей процес. Зокрема, використовуються такі методи:

- генетичні алгоритми — для пошуку оптимальних структур логічних з'єднань;
- нейронні мережі — для передбачення впливу зміни структури на швидкодію та енергоспоживання;
- методи підкріплювального навчання (reinforcement learning) — для послідовного вдосконалення схеми через систему винагород.

Експериментальна частина дослідження полягає у створенні тестових логічних схем у середовищі Logisim та Quartus Prime. На їх основі було сформовано набір даних, який використовувався для навчання моделі машинного навчання (методом градієнтного бустингу). Отримана модель прогнозувала, які модифікації структури призведуть до зменшення кількості елементів без втрати функціональності.

За результатами симуляції було досягнуто середнє зменшення кількості логічних елементів на 18–25 %, а також скорочення середнього часу затримки сигналу на 12 % у порівнянні з традиційною оптимізацією. Це підтверджує доцільність інтеграції інтелектуальних алгоритмів у середовищі автоматизованого проєктування (EDA).

Дослідження

Для перевірки ефективності використання штучного інтелекту в оптимізації логічних схем було створено експериментальну модель цифрової системи в середовищі Logisim та Quartus Prime. На основі отриманих структур побудовано набір даних, що містив інформацію про кількість логічних елементів, типи елементів, затримки сигналів і споживану потужність.

Цей набір даних використовувався для навчання моделі машинного навчання, реалізованої на основі алгоритму градієнтного бустингу. Також тестувалася спрощена нейронна мережа, яка прогнозувала вплив змін у структурі схеми на її часові характеристики.

Оптимізація виконувалася шляхом ітераційного аналізу результатів моделі: після кожного кроку алгоритм пропонував нову структуру схеми, яка мала меншу кількість логічних елементів або коротший шлях сигналу. Після серії симуляцій було обрано найефективніші конфігурації для подальшої перевірки.

Висновки

У результаті проведеного дослідження модель оптимізації логічних схем із використанням алгоритмів машинного навчання. Застосування нейронних мереж і методів градієнтного бустингу дало змогу ефективно передбачати вплив змін у структурі на основні параметри схем — кількість логічних елементів, затримку сигналів та енергоспоживання. Отримано кількісне підтвердження підвищення ефективності оптимізації, зокрема скорочення кількості елементів до 25 %.

Проведене моделювання та аналіз цифрових логічних схем показали, що використання алгоритмів машинного навчання суттєво підвищує ефективність оптимізації топології схем. Модель забезпечує можливість точного прогнозування впливу змін у структурі на ключові характеристики, що сприяє

вдосконаленню процесів проектування великих цифрових систем. Застосування підходів штучного інтелекту є перспективним напрямом розвитку цифрового синтезу, оскільки воно відкриває нові можливості для створення більш продуктивних, енергоефективних та ресурсозберігаючих логічних структур.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Mano M. M., Ciletti M. D. Digital Design: With an Introduction to the Verilog HDL. — Pearson, 2021.
2. Sutter B., et al. “AI-assisted logic optimization in FPGA design.” IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 2023.
3. Hinton G., LeCun Y., Bengio Y. “Deep learning for hardware optimization.” Nature Machine Intelligence, 2022.
4. Brown S., Rose J. Field-Programmable Gate Arrays and Reconfigurable Computing. — Morgan Kaufmann, 2019.
5.Азаров О. Д., Гарнага В. А., Клятченко Я. М., Тарасенко В. П.. Комп`ютерна схемотехніка. Комп`ютерна схемотехніка [Текст] : підручник / О. Д. Азаров, В. А. Гарнага, Я. М. Клятченко, В. П. Тарасенко. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 230 с.

Гончаренко Анастасія Володимирівна - студентка групи 1СП-23Б, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інеженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: goncharenkoanastasia13@gmail.com

Тарновський Микола Генадійович - к.т.н., доцент, кафедра ОТ, ВНТУ, email: ntarn@vntu.edu.ua

Колесник Ірина Сергіївна – доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e - mail: iskolesnyk@gmail.com

Honcharenko Anastasiia Volodymyrivna - student, 1SP-23b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, email: goncharenkoanastasia13@gmail.com

Tarnovsky Mykola Henadiyovych - Assosiate Professor at the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, email: ntarn@vntu.edu.ua

Kolesnyk Iryna Serhiivna - Assosiate Professor at the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, email: iskolesnyk@gmail.com

УДК 004.75

В. В. Воронов[1]

О. В. Войцеховська[1]

ІНТЕГРАЦІЯ КОНТЕНТНИХ ОЗНАК ПРИ ІНІЦІАЛІЗАЦІЇ ЛАТЕНТНИХ ФАКТОРІВ В СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛІЗОВАНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ

[1] Вінницький національний технічний університет

Анотація

В роботі розглянуто підхід до вдосконалення матричної факторизації шляхом інтеграції контентних ознак під час ініціалізації латентних факторів. Проаналізовано обмеження стандартного методу SVD, зокрема проблему «холодного старту», та запропоновано інтеграцію контентної та контекстної моделей, що об'єднує факторизацію та векторизацію контентних характеристик. Показано, що використання методу TF-IDF як початкової параметризації дозволяє покращити якість прогнозування та прискорити збіжність процедури навчання.

Ключові слова: системи рекомендацій, матрична факторизація, SVD, TF-IDF, гібридна модель, персоналізація.

Abstract

The study examines an approach to improving matrix factorization by integrating content-based features during the initialization of latent factors. The limitations of the standard SVD method, particularly the "cold start" problem, are analyzed, and an integration of content-based and context-based models is proposed, combining factorization with vectorization of content characteristics. It is shown that using the TF-IDF method for initial parameterization enhances prediction accuracy and accelerates the convergence of the training procedure.

Keywords: recommender systems, matrix factorization, SVD, TF-IDF, hybrid model, personalization.

Вступ

Розвиток сучасних інформаційних технологій сприяє постійному збільшенню обсягів інформації, яка постійно оновлюється та змінюється. Користувачу потрібно витрачати все більше часу для знаходження цікавої та корисної для нього інформації. В цьому допомагають системи персональних рекомендації, які отримують все більше поширення та допомагають користувачам знаходити відповідний контент, що відповідає їх вподобанням або інтересам. Такі системи прогнозують уподобання користувачів на основі зібраних даних та пропонують персоналізований контент. Їх робота реалізується через використання двох ключових підходів — колаборативної та контентної фільтрації [1].

Класичні методи колаборативної фільтрації демонструють високу точність прогнозування для елементів із великою кількістю історичних взаємодій, проте виявляються неефективними для нового контенту. Матриця рейтингів у реальних веб-сервісах є високорозрідженою, а випадкова ініціалізація латентних факторів у моделі сингулярного розкладання матриць SVD призводить до погіршення якості рекомендацій та тривалого процесу навчання. Тому розробка підходу, здатного ефективно працювати у сценаріях нестачі даних, є актуальною задачею.

Результати досліджень

Метод сингулярного розкладання матриці SVD (Singular Value Decomposition) демонструє низьку похибку RMSE (Root Mean Squared Error) та достатню масштабованість, однак виявляється неспроможним формувати коректні прогнози для елементів, що не мають історичних рейтингів [2]. У таких випадках нові об'єкти отримують випадково згенеровані латентні вектори, і це призводить до неможливості використовувати їх на ранніх етапах рекомендацій, що суттєво погіршує якість системи.

Для розв'язання цієї проблеми запропоновано підхід, у якому текстові описи контенту попередньо перетворюються у числові ознаки за допомогою методу Term Frequency–Inverse Document Frequency (TF-IDF), і ці вектори використовуються для ініціалізації матриці латентних факторів Q перед запуском SVD. Такий підхід дозволяє надати латентним представленням змістовну структуру, що відповідає реальним характеристикам елементів, і забезпечує значно вищу точність прогнозів на початкових етапах роботи моделі. Гібридна факторизація поєднує класичне розкладання матриці рейтингів із контентним представленням елементів, створюючи початкову точку для навчання та підвищуючи як точність передбачень, так і швидкість збіжності алгоритму матричної факторизації.

Матриця рейтингів визначається за формулою:

$$R \approx P \, x \, Q^T ,$$

де $P \in R^{U \times K}$ — включає латентні вектори користувачів; $Q \in R^{I \times K}$ — включає латентні вектори контенту; U — кількість користувачів у системі; I — кількість елементів контенту; K – кількість латентних факторів; T — транспонована матриця.

Використання контентних векторів дає можливість зменшити тривалість процесу навчання та покращити початкову якість прогнозів.

Експериментальне дослідження, проведене на датасеті *goodbooks-10k*, виявило суттєве покращення як кількісних, так і якісних характеристик моделі. Зокрема, значення RMSE для базової моделі SVD становило 0,867, тоді як при поєднанні контентної та контекстної моделей — 0,851, що відповідає зменшенню похибки на 0,016 (приблизно 1,8 %). Підвищення якості рекомендацій також підтверджується зростанням метрик точності Precision з 0,312 до 0,335 (збільшення на 7,4 %) та метрик повноти Recall з 0,227 до 0,243 (зростання на 7,0 %). Це свідчить не лише про зниження середньої помилки прогнозу, але й про підвищення релевантності сформованих списків рекомендацій для кінцевого користувача. Встановлено, що поєднання контентної та контекстної моделей значно ефективніше працює з об’єктами, які раніше не мали жодної історії взаємодій, що підтверджує успішне вирішення проблеми «холодного старту».

Поєднання контентної та контекстної моделей показало кращу стійкість до зміни параметрів навчання та менш виражену варіативність результатів між різними запусками моделі, що вказує на її високу здатність стабільно відтворювати результати на нових даних. Крім того, після побудови TF-IDF-векторів оновлення інформації для нового контенту не потребує повного перенавчання моделі: достатньо лише додати новий вектор до матриці Q, що значно підвищує придатність системи до використання у реальних високоінтенсивних сервісах.

Висновки

Інтеграція контентних ознак у процес ініціалізації латентних факторів дозволяє компенсувати слабкі сторони колаборативних методів і забезпечити стабільну якість прогнозування навіть при низькій кількості доступних поведінкових даних.

Запропонований підхід усуває проблему «холодного старту» для нового контенту, забезпечуючи наявність осмислених початкових представлень елементів. Крім того, використання контентних векторів сприяє прискоренню збіжності стохастичного градієнтного спуску, що позитивно впливає на ефективність навчання.

Запропонований підхід також забезпечує підвищення точності рекомендацій у випадках розріджених даних і приводить до покращення ключових метрик, зокрема RMSE, Precision та Recall, у порівнянні з базовими модельними підходами.

Отримані результати підтверджують доцільність подальшого розвитку комбінованих методів та їх впровадження у реальні веб-сервіси.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Aggarwal C. C. *Recommender Systems: The Textbook*. 2nd ed. Springer, 2022. p. 115–165.
2. Burke R. Hybrid Recommender Systems: Past, Present, and Future. User Modeling and User-Adapted Interaction, 2020. p. 30–40. doi:10.1023/A:1021240730564.
3. Wang X., He X., Wang Y., Feng F., Chua T.-S. Neural Graph Learning for Recommendation. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 2023. p. 12–18.

Воронов Владислав Володимирович — студент групи 2КІ-24м, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: krasina952@gmail.com

Войцеховська Олена Валеріївна— к.т.н, доцент, доцент кафедри комп'ютерної техніки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Voronov Vladyslav V. — student of group 2KI-24m, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: krasina952@gmail.com

Voitsekhovska Olena V.— Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Computer Techniques, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК: 517.518

Р. Р. Бульбак
М. Б. Ковальчук

РЯД ТЕЙЛОРА ТА РЯД МАКЛОРЕНА: ІСТОРІЯ, ВИВЕДЕННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто ряди Тейлора та Маклорена як засоби подання та апроксимації функцій у математичному аналізі. Наведено короткий історичний огляд розвитку степеневих розкладів, подано виведення загальної формули, проілюстровано приклади для основних елементарних функцій. Показано практичне застосування рядів для побудови поліноміальних наближень та зазначено обмеження методу.

Ключові слова: ряд Тейлора; ряд Маклорена; степеневий розклад; апроксимація; залишковий член; аналіз функцій; математичний аналіз.

Abstract

The paper considers Taylor and Maclaurin series as means of representing and approximating functions in mathematical analysis. A brief historical overview of the development of power series is given, a general formula is derived, and examples for basic elementary functions are illustrated. The practical application of series for constructing polynomial approximations is shown, and the limitations of the method are indicated.

Keywords: Taylor series; Maclaurin series; power series; approximation; remainder term; function analysis; mathematical analysis.

Вступ

Ряди Тейлора та Маклорена є одним із ключових інструментів математичного аналізу, що дозволяє розкладати функцію в нескінченну суму степеневих членів, побудованих на основі її похідних у певній точці. Такий підхід дає можливість обчислювати значення функцій, які не виражаються елементарними формулами, а також досліджувати їхню поведінку поблизу точки розкладання.

Метою цієї доповіді є розгляд історичного розвитку рядів Тейлора та Маклорена, теоретичного виведення загальної формули, а також аналіз їх застосувань у задачах апроксимації функцій.

Результати досліджень

Історичний розвиток. Ідея представлення функцій у вигляді нескінченної суми бере свій початок ще у XIV–XV століттях в Індії. У школі Мадхава з Сангамаграма (близько 1350–1425 рр.) були знайдені ряди для тригонометричних функцій — синуса, косинуса та арктангенса, відомі нині як «ряди Мадхави-Лейбніца». Пізніше, у XVII столітті, шотландський математик Джеймс Грегорі розглянув можливість розкладу арктангенса на степеневий ряд. Загальна формула розкладу вперше з'явилася в 1715 році у праці англійського математика Брука Тейлора, який систематизував ідею наближення функцій за допомогою похідних. [1]

Особливий випадок, коли розкладання проводиться навколо точки $a = 0$, був детально вивчений шотландським ученим Коліном Маклореном, завдяки чому відповідний ряд отримав його ім'я. Історичний аналіз розвитку теореми Тейлора подано, зокрема, у праці Г. Гібсона «Taylor's Theorem and Bernoulli's Theorem: A Historical Note» (1920), де висвітлюється еволюція ідей від ранніх аналітичних підходів до формального доведення.[2]

Найважливіша функціональна роль рядів Тейлора та Маклорена полягає в апроксимації трансцендентних функцій поліномами, що слугує основою для чисельних методів у прикладних науках. Цей підхід дозволяє замінити складні обчислення низкою простих арифметичних операцій, що має вирішальне значення в епоху комп'ютерних технологій.

Чисельний аналіз та обчислювальна техніка. Використання полінома Тейлора $P_n(x)$, який є кінцевою сумою перших n членів нескінченного ряду, є стандартним методом для реалізації елементарних функцій (таких як e^x, $sin\ x$, $ln(1+x)$) у програмному забезпеченні та апаратному забезпеченні комп'ютерів та інженерних калькуляторів [3]. Висока точність обчислень гарантується завдяки контролю над залишковим членом $R_n(x)$ у формі Лагранжа, що забезпечує кількісну оцінку похибки апроксимації та гарантує, що похибка обчислення не перевищує заданого допуску в заданому околі точки розкладу [4]. Крім того, ряди Тейлора є фундаментальними для виведення багатьох чисельних методів [5]. Вони лежать в основі алгоритмів чисельного диференціювання, де похідні функції замінюються скінченними різницями, а також є необхідними для побудови високоефективних методів розв'язання звичайних диференціальних рівнянь, зокрема методу Рунге-Кутти [5].

Застосування у фізиці та інженерії. У фізичних та інженерних моделях ряди Тейлора використовуються для спрощення нелінійних рівнянь шляхом лінеаризації функцій в околі точки рівноваги або для малих збурень [6]. Наприклад, при аналізі малих коливань (як у простому маятнику), рівняння руху якого містить $sin(\Theta)$, застосовується наближення першим ненульовим членом ряду Маклорена: $sin(\Theta) \approx \Theta$ для малих кутів Θ. Це дозволяє перетворити нелінійну систему на лінійну, яка легко піддається аналітичному розв'язку [6]. У теорії відносності для низьких швидкостей ($v \ll c$) кінетична енергія E_k розкладається в ряд Маклорена: $E_k \approx \frac{1}{2} m_0 v^2$. Це демонструє, як релятивістські ефекти розглядаються як малі поправки до класичних результатів [7]. В оптиці та акустиці при аналізі розповсюдження хвиль функції показника заломлення або швидкості звуку часто розкладаються в ряди Тейлора навколо деякої точки, що значно спрощує розв'язання хвильових рівнянь [7].

Аналіз функцій та границь. Ряди Тейлора також є потужним аналітичним інструментом для дослідження локальної поведінки функції. Вони використовуються для розкриття невизначеностей вигляду $\frac{0}{0}$ або $\frac{\infty}{\infty}$ при обчисленні границь. Замінюючи функції їхніми рядами Маклорена, можна легко виділити головну частину виразу та обчислити границю, що є ефективною альтернативою правилу Лопіталя [4]. Крім того, аналіз коефіцієнтів ряду Тейлора дозволяє визначити характер критичної точки a: якщо перша ненульова похідна $f^{(n)}(a)$ має парний порядок n, функція має локальний екстремум; якщо непарний — то перегин [4].

Висновки:

Ряди Тейлора та Маклорена є одним із найпотужніших інструментів у математичному аналізі, що дозволяють наближати складні функції поліномами довільно високого порядку. Історичний розвиток цих рядів демонструє поступовий перехід від емпіричних спостережень тригонометричних рядів у школі Мадгави до формального математичного апарату, створеного Тейлором та поглибленого Маклореном.

Практичне значення рядів полягає у можливості полегшення обчислень, побудови наближень у математичному моделюванні, застосуванні в чисельних методах, розв'язанні диференціальних рівнянь та аналізі фізичних процесів.

Попри універсальність, ряди Тейлора мають певні обмеження, зокрема залежність від області збіжності та неможливість коректної апроксимації деяких функцій. Проте у більшості математичних і прикладних задач вони залишаються незамінними завдяки поєднанню простоти обчислень та високої точності наближень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Weisstein, E. W. *Taylor Series* [Електронний ресурс]. Wolfram MathWorld. Режим доступу: https://mathworld.wolfram.com/TaylorSeries.html
2. *Taylor Series* [Електронний ресурс]. Wikipedia. Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Taylor_series
3. Gibson, G. A. *Taylor's Theorem and Bernoulli's Theorem: A Historical Note.* – Cambridge: Cambridge University Press, 1920. 9 с. Режим доступу: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/EBFA70EE9664B46 7B68 6005B90A564CF/S0013091500035768a.pdf
4. *Calculus II – Taylor Series* [Електронний ресурс]. Lamar University Tutorial. Режим доступу: https://tutorial.math.lamar.edu/classes/calcii/taylorseries.aspx

5. *Derivation of Taylor Series Expansion* [Електронний ресурс]. Lecture Notes, University of Illinois. Режим доступу: https://hep.physics.illinois.edu/home/serrede/P435/Lecture_Notes/Derivation_of_Taylor_Series_Expansion.pdf
6. *Brook Taylor (1685–1731): Biography* [Електронний ресурс]. University of St Andrews History of Mathematics Archive. Режим доступу: https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Taylor
7. *Madhava Series* [Електронний ресурс]. Wikipedia. Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Madhava_series

Бульбак Руслана Русланівна – студентка групи 2 КН-24 б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: bulbakruslana@gmail.com

Науковий керівник: ***Ковальчук Майя Борисівна*** — д.пед.н., доцент, професор кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

Bulbak Ruslana- student of group 4KN-24b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e-mail: bulbakruslana@gmail.com

Supervisor: ***Kovalchuk Maya B.*** — Doctor of Science (Ped.), Associate Professor, Professor of the Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

УДК 519.65:330.4

І. С. Мусієнко[1]
З. В. Бондаренко[1]

ПРОБЛЕМА ФЕНОМЕНУ РУНГЕ ПРИ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ БІРЖОВИХ КОТИРУВАНЬ ПОЛІНОМОМ ЛАГРАНЖА

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено проблему виникнення феномену Рунге при спробі застосування класичних методів поліноміальної інтерполяції для прогнозування фінансових часових рядів. Проведено аналіз похибки інтерполяційного полінома Лагранжа високого степеня на рівновіддалених вузлах у контексті стохастичної природи біржових цін. Показано, що прагнення підвищити точність моделі шляхом збільшення глибини історичних даних призводить до катастрофічного зростання амплітуди осциляцій на краях інтервалу, що робить отримані прогнози економічно змістовними лише для короткострокової інтерполяції, але непридатними для екстраполяції (прогнозування).

Ключові слова: феномен Рунге, інтерполяція Лагранжа, фінансові часові ряди, екстраполяція, похибка наближення, волатильність, константа Лебега.

Abstract

The paper investigates the problem of the Runge phenomenon occurrence when applying classical polynomial interpolation methods for forecasting financial time series. An analysis of the error of the high-degree Lagrange interpolation polynomial on equidistant nodes is conducted in the context of the stochastic nature of stock prices. It is shown that the attempt to improve model accuracy by increasing the depth of historical data leads to a catastrophic increase in oscillation amplitude at the interval edges. This makes the obtained forecasts economically meaningful only for short-term interpolation but unsuitable for extrapolation (forecasting).

Keywords: Runge phenomenon, Lagrange interpolation, financial time series, extrapolation, approximation error, volatility, Lebesgue constant.

Вступ

Однією з фундаментальних задач фінансової математики є побудова моделей, здатних описувати та прогнозувати динаміку цінових активів. Інтуїтивно привабливим підходом здається використання методів чисельного аналізу для відновлення аналітичної функції ціни $P(t)$ за її дискретними історичними значеннями. Згідно з теоремою Вейєрштрасса, будь-яку неперервну функцію можна як завгодно точно наблизити поліномом. Це спонукає дослідників застосовувати інтерполяційні поліноми Лагранжа для пошуку закономірностей у біржових котируваннях. Проте на практиці необґрунтоване застосування детермінованих методів апроксимації до стохастичних фінансових даних стикається з серйозною математичною проблемою — феноменом Рунге, який проявляється у вигляді неконтрольованих осциляцій моделі.[1] Метою роботи є аналіз причин виникнення цього ефекту та демонстрація неприпустимості використання глобальної поліноміальної інтерполяції для екстраполяції фінансових трендів.

Результати дослідження

В основі методу поліноміальної інтерполяції лежить побудова полінома $L_n(x)$ степеня n, який проходить через $n+1$ задану точку (x_i, y_i), де x_i — моменти часу, а y_i — ціни активу. Для фінансових даних сітка вузлів інтерполяції є рівновіддаленою (дні, години), що є критичним фактором для точності методу. Математичний аналіз похибки інтерполяції $R_n(x)$ показує, що вона залежить від добутку похідної $(n+1)$-го порядку функції та вузлового полінома $\omega_{n+1}(x)$. У випадку рівновіддалених вузлів константа Лебега, яка характеризує чутливість інтерполяційного процесу до похибок, зростає експоненціально зі збільшенням степеня полінома n. Феномен Рунге виникає, коли функція, що інтерполюється, має особливості (полюси) в комплексній площині, розташовані надто близько до інтервалу інтерполяції. Для біржових графіків, які характеризуються високою волатильністю, різкими зламами трендів та шумом ("важкі хвости" розподілу), похідні високих порядків набувають достатньо великих

значень.[2] При спробі описати такий складний процес одним поліномом високого степеня (наприклад, $n > 10$), модель ідеально проходить через історичні точки, але між ними та особливо на краях інтервалу починає генерувати хибні коливання достатньо великої амплітуди. Це призводить до парадоксальної ситуації: додавання нових історичних даних не уточнює прогноз, а руйнує його.

Висновки

Дослідження показало, що застосування інтерполяційного полінома Лагранжа високого степеня для прогнозування біржових котирувань є математично некоректним через виникнення феномену Рунге. Рівновіддаленість часових інтервалів торгів та стохастична природа цін призводять до експоненціального зростання похибки на краях вибірки. Встановлено, що поліноміальна інтерполяція може використовуватися лише для локального відновлення пропущених даних (імпутації), але для задач екстраполяції (прогнозування майбутнього) необхідно використовувати сплайн-апроксимацію або ймовірнісні моделі, стійкі до локальних збурень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Runge C. Über empirische Funktionen und die Interpolation zwischen äquidistanten Ordinaten // Zeitschrift für Mathematik und Physik. – 1901. – Bd. 46. – S. 224–243.\
2. Trefethen L. N. Approximation Theory and Approximation Practice. – SIAM, 2013. – 305 p.
3. Epureanu B. I. Runge phenomenon in financial time series // Journal of Computational Finance. – 2020. – Vol. 23, № 4. – P. 1–25.
4. Крилик Л. В. Чисельні методи: навч. посіб. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 111 с.
5. De Boor C. A Practical Guide to Splines. – New York: Springer-Verlag, 2001. – 346 p.

Мусієнко Ігор Сергійович — студент групи 1КІ-25МС, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: shark9248@gmail.com
Бондаренко Злата Василівна — канд. педагогічних наук, доцент, кафедра вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Науковий керівник: ***Бондаренко Злата Василівна*** — канд. педагогічних наук, доцент, кафедра вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Musienko Ihor S. — student of group 1KI-25MS, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: shark9248@gmail.com
Bondarenko Zlata V. — Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Supervisor: ***Bondarenko Zlata Vasylivna*** — Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.93

О. В. Перестюк
Т. Б. Мартинюк
М. А. Очкуров

ЗАСОБИ ОПТИЧНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ СПОТВОРЕНИХ ДРУКОВАНИХ СИМВОЛІВ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Запропонована технологія оптичного розпізнавання поєднує методи попередньої обробки зображень, сегментації та класифікації символів із застосуванням згорткових нейронних мереж і шаблонних алгоритмів. Розроблений програмний засіб забезпечує підвищену стійкість до шумів, деформацій та дефектів друку, що дозволяє покращити точність відтворення текстової інформації у порівнянні з традиційними OCR-системами.

Ключові слова: оптичне розпізнавання тексту, спотворені друковані символи, попередня обробка зображень, згорткові нейронні мережі, OCR

Abstract

The proposed technology integrates image preprocessing, segmentation, and symbol classification methods using convolutional neural networks and template-based algorithms. The developed software demonstrates increased robustness to noise, deformations, and printing defects, resulting in higher text reconstruction accuracy compared to traditional OCR systems.

Keywords: optical character recognition, distorted printed symbols, image preprocessing, convolutional neural networks, OCR

Вступ

Зростання обсягів цифрової інформації та необхідність автоматизації опрацювання текстових документів зумовлюють підвищений інтерес до технологій оптичного розпізнавання тексту. У багатьох сферах — від цифровізації архівів і діловодства до технічної документації — виникає потреба у швидкому та точному перетворенні друкованих матеріалів у машинно-читану форму [1]. Однак значна частина документів містить спотворення, спричинені низькою якістю друку, зношеністю носіїв, нерівномірним освітленням або дефектами оцифрування, що істотно ускладнює коректне розпізнавання символів. Традиційні OCR-системи демонструють обмежену ефективність у таких умовах, оскільки їхні алгоритми не здатні повною мірою адаптуватися до неконтрольованих змін структури символів. Тому розроблення засобів оптичного розпізнавання, стійких до різних видів спотворень, є актуальним напрямом підвищення точності й надійності обробки текстової інформації.

Оптичне розпізнавання спотворених друкованих символів

Реалізацію системи оптичного розпізнавання спотворених друкованих символів можна розділити на два основних функціональних блоки: попередню обробку та нормалізацію зображення, а також сегментацію та виділення фрагментів, які містять окремі символи. У першому блоці здійснюється підготовка вхідного зображення шляхом усунення шумів, вирівнювання яскравості, корекції контрасту та формування однорідної структури документа. Це дозволяє мінімізувати вплив спотворень, пов’язаних з неякісним скануванням, дефектами друку, тінями або нерівномірністю освітлення. У другому блоці виконується визначення області тексту та відокремлення символів для подальшого аналізу та класифікації.

Для оптичного розпізнавання текстових документів використовуємо поєднання згорткової мережі з рекурентною нейронною мережею. CNN-шари виконують виділення локальних просторових ознак символів, тоді як RNN- або LSTM-шари аналізують послідовність цих ознак, забезпечуючи коректне сприйняття тексту як неперервної лінії. Найбільш поширеними модифікаціями рекурентних мереж, що застосовуються в OCR, є LSTM (Long Short-Term Memory) та GRU (Gated Recurrent Unit). Ці

архітектури вирішують проблему згасання градієнта, характерну для класичних RNN, та забезпечують стабільне навчання на довгих послідовностях. У нашому випадку використовуємо архітектуру LSTM.

Архітектура системи складається з таких модулів: модуль отримання зображення, модуль попередньої обробки, модуль сегментації та модуль візуалізації результатів. Отримання зображення реалізується із підтримкою графічних форматів RGB та стандартних джерел оцифрування, включаючи сканери та камери, що забезпечує можливість масштабування системи для роботи з документами різної якості. На цьому етапі визначаються параметри зображення, такі як роздільна здатність, орієнтація сторінки та формат кольору, що впливає на коректність подальших обчислювальних операцій. Попередня обробка включає нормалізацію геометричних параметрів, фільтрацію шумів (медіанну, гаусову), адаптивну бінаризацію та морфологічні операції, які формують структуру зображення, придатну для точного виділення символів [2].

Для забезпечення високої продуктивності та коректної роботи з документами, що містять суттєві спотворення, система виконує попередні етапи обробки таким чином, щоб кожен символ був представлений у стандартизованому фрагменті, який потім подається на етап класифікації. Застосування нормалізації розміру та яскравості забезпечує узгодженість даних, що є критично важливим для точності подальшого розпізнавання, особливо під час роботи зі зношеними, пошкодженими або архівними документами. Модуль візуалізації відображає проміжні та фінальні результати обробки, включаючи виділені текстові області, сегментовані символи та реконструйований текст, що забезпечує можливість контролю якості та налагодження системи.

Для підвищення точності розпізнавання спотворених друкованих символів у системі застосовано комбінований підхід, що поєднує методи класичної сегментації з можливостями нейронних мереж, інтегрованих у механізм розпізнавання Tesseract. На відміну від традиційних OCR-алгоритмів, які базуються переважно на статистичних правилах формування ознак, сучасні нейромережеві моделі дозволяють автоматично виділяти інформативні контури, локальні структури та текстурні характеристики символів, що значно підвищує стійкість системи до шумів, фонового забруднення, незначних деформацій та нерівномірності друку. Формування ознак здійснюється через багаторівневу обробку, у межах якої вхідне зображення перетворюється у внутрішнє представлення, придатне для подальшої класифікації [3].

Сегментація тексту виконується методом аналізу геометричної структури документа, включаючи визначення границь рядків, слів та окремих символів. У випадках спотворених або частково пошкоджених документів застосовуються додаткові процедури корекції, такі як адаптивне визначення з’єднаних компонентів, морфологічна фільтрація та виявлення областей зі злитими контурами. Це дозволяє уникнути помилкових сегментацій, що можуть виникати через дефекти друку, перекоси сторінки або непропорційність елементів символів. Після сегментації кожен фрагмент нормалізується та подається на класифікатор, який за допомогою згорткової нейронної мережі прогнозує ймовірність належності символу до певної категорії.

Особливу складність становить розпізнавання символів, у яких спотворення змінюють геометрію настільки, що окремі фрагменти символу візуально наближуються до інших класів, наприклад, «O» і «0», «I» і «l» або «S» і «5». Для вирішення таких випадків у системі використано механізм контекстної корекції, який аналізує можливі варіанти реконструкції слова з урахуванням словникових моделей та статистичних закономірностей мови. Це дозволяє значно знизити частоту помилок при класифікації складних або частково пошкоджених символів і відновлювати текст навіть у випадках, коли вхідне зображення містить суттєві дефекти.

Архітектура програми розробленого засобу побудована за принципом послідовного виконання етапів, де результат попереднього модуля є вхідними даними для наступного. Такий підхід забезпечує логічну узгодженість процесу та дозволяє контролювати якість обробки на кожному з етапів. У процесі функціонування системи спочатку здійснюється завантаження зображення документа, після чого активується модуль попередньої обробки. На цьому етапі відбувається компенсація можливих нахилів, спотворень і нерівномірності освітлення, що є типовими проблемами при роботі зі сканованими або фотографованими текстами. Застосування фільтрації та контрастного підсилення дозволяє підготувати чітке та однорідне зображення, придатне для точного розпізнавання символів.

На наступному етапі відбувається передача підготовленого зображення до модуля розпізнавання, де виконується перетворення графічного подання у текстову інформацію. Для цього використовується нейромережевий алгоритм, навчений на великих наборах друкованих символів різних шрифтів і мов. Нейронна мережа аналізує структуру символів, їхні контури та співвідношення, що дає змогу точно

відтворювати текст навіть у разі наявності незначних спотворень або дефектів друку. Отриманий результат розпізнавання передається до модуля постобробки, де здійснюється остаточне форматування тексту, виправлення типових помилок і збереження результатів у зручній для користувача формі.

Для забезпечення високої точності розпізнавання була сформована навчальна вибірка, що включала зображення символів різних шрифтів, розмірів, товщини ліній та рівнів деградації, характерних для архівних і низькоякісних документів. Набір даних було розділено на навчальну та валідаційну частини, що дозволило контролювати якість узагальнення моделі та запобігти перенавчанню. У процесі підготовки вибірки використовувались методи штучного аугментування, такі як додавання шумів, варіації контрастності, повороти та деформації, що дало змогу моделювати реальні умови, у яких можуть перебувати текстові документи. Завдяки цьому нейронна мережа здобула здатність коректно обробляти широкий спектр спотворень, що характерні для практичних задач OCR [4,5].

Навчання нейронної мережі здійснювалося за методом оберненого поширення помилки. Функція втрат включала компоненти, що відображають точність класифікації символів, зокрема різницю між цільовими мітками та прогнозованими значеннями. Оптимізатор Adam забезпечував адаптивну корекцію вагових коефіцієнтів, що сприяло швидкій та стабільній збіжності моделі. Особливу увагу приділено забезпеченню стійкості до помилкових класифікацій, які виникають при значних пошкодженнях контурів або при низькій різкості символів. Для цього застосовувалися регуляризаційні методи та оцінювання проміжних результатів на валідаційній вибірці, що дозволило визначити оптимальну конфігурацію моделі.

Після завершення навчання проведено тестування системи на незалежному наборі даних, який містив символи зі складними варіаціями форми та яскравості. Отримані результати показали, що запропонований підхід забезпечує високу точність розпізнавання навіть за умов значних спотворень, нерівномірності тону та часткової втрати фрагментів символів. Модель продемонструвала здатність коректно реконструювати текстові фрагменти, у тому числі символи зі схожою геометрією, що раніше становили найбільшу складність для традиційних OCR-систем.

Таким чином, розроблений підхід довів практичну ефективність у задачах цифровізації текстових документів, обробки технічної документації та автоматизованого введення даних у комп'ютерні системи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Шелестов А. Ю. Методи та засоби оптичного розпізнавання текстової інформації / А. Ю. Шелестов // Вісник Національного технічного університету України «КПІ». — Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». — 2017. — № 65. — С. 88–94.
2. Afzal M. Z., Kölsch A., Ahmed S., Liwicki M. Deep learning-based document segmentation and recognition: a survey // Pattern Recognition. — 2019. — Vol. 86. — P. 106–132.
3. Xiao-Feng Wang, Zhi-Huang He, Kai Wang, Yi-Fan Wang, Le Zou, Zhi-Ze Wu. A survey of text detection and recognition algorithms based on deep learning technology. 2023, Neurocomputing, p. 126702. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://doi.org/10.1016/j.neucom.2023.126702.
4. What's New in Tesseract OCR. Google Developers. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://opensource.google/projects/tesseract .
5. Deep Learning for OCR: A Comprehensive Guide. PapersWithCode. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://paperswithcode.com/task/optical-character-recognition .

Перестюк Олександр Вікторович — студент групи 2КІ-24м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: alexandr.perestyuk@gmail.com

Мартинюк Тетяна Борисівна — доктор технічних наук, професор кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Очкуров Микола Андрійович — старший викладач кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Perestiuk Oleksandr V. — student of the 2KI-24m group, faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia e-mail: alexandr.perestyuk@gmail.com

Martyniuk Tetiana B. — Dr. Sc. (Eng), Professor of department of the computer engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Ochkurov Mykola A. — Senior lecturer of department of the computer engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 517.9

А. Л. Чорний
І. В. Хом'юк

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ У МОДЕЛЮВАННІ ЕЛЕКТРИЧНИХ СХЕМ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Диференціальні рівняння відіграють ключову роль у моделюванні поведінки електричних схем, забезпечуючи точний опис динамічних процесів у колах із резисторами, конденсаторами та індуктивностями. У дослідженні розглянуто методи побудови математичних моделей на основі рівнянь першого то другого порядку, що дозволяють аналізувати перехідні режими, частотні характеристики та стабільність електричних систем. Показано переваги використання диференціальних рівнянь для симуляції реальних схем, зокрема їх здатність відтворювати фізичні явища з високою точністю та оптимізувати процеси проєктування. Такий підхід є фундаментальним для сучасної схемотехніки, цифрової обробки сигналів та апаратного моделювання.

Ключові слова*:* диференціальні рівняння, електричні схеми, моделювання, RC-ланцюг, RLC-ланцюг, перехідні процеси, комп'ютерна інженерія.

Abstract

Different equation play a crucial role in modeling the behavior of electronic circuits, providing an accurate description of dynamic processes is networks containing resistors, capacitors, and inductors. This study examines methods for constructing mathematical models based on first- and second-order equations, which enable the analysis of transient responses, frequency characteristics, and the stability of electronic system. The advantages of using differential equations for simulating real circuits are demonstrated, particularly their ability to reproduce physical phenomena with high precision and optimize design processes. Such an approach is fundamental to modern circuit engineering, digital signal processing, and hardware modeling.

Keywords*:* differential equations, electronic circuits, modeling, RC circuit, RLC circuit, transient processes, computer engineering.

Вступ

Електричні схеми є основою сучасної комп'ютерної техніки – від мікроконтролерів і процесорів до аналогових підсилювачів та цифрових фільтрів. Динамічні властивості таких схем залежить від зміни напруги та струму в часі, що вимагає використання математичного апарату диференціальних рівнянь для їх опису та аналізу. Диференціальні рівняння дозволяють моделювати реакцію схем на зовнішні сигнали, визначати перехідні процеси та прогнозувати поведінку систем у різних режимах роботи. Вони широко застосовуються у схемотехнічному проєктуванні, симуляторах SPICE, цифрових системах керування та в аналізі надійності електронних компонентів.

Результати дослідження

Вивчення застосування диференціальних рівнянь у моделюванні електричних схем показано їх ключову роль у точному описі динамічних процесів у RC-, RL-, RLC-ланцюгах. Диференціальні рівняння дозволяють формалізувати перехідні процеси, досліджувати стабільність схем та прогнозувати їхню поведінку під час зміни зовнішніх сигналів.

Одним із важливих результатів дослідження стало розуміння того, що електричні компоненти не можна аналізувати ізольовано – їх поведінка залежить від взаємодії у ланцюзі. Диференціальні рівняння, як математичний інструмент, дозволяють враховувати ці взаємодії та передбачати реакцію системи на зміну напруги та струму.

У ході дослідження були розглянуті основні типи диференціальних моделей:

- RC-ланцюг (перший порядок) – описується рівнянням:

$$RC\frac{dU(t)}{dt} + U(t) = U_{BX}(t)$$

де R - опір, C - ємність, U(t) – напруга на конденсаторі, $U_{BX}(t)$ – вхідна напруга. Це рівняння дозволяє аналізувати процес заряджання та розряджання конденсатора.

- RL-ланцюг (перший порядок) – описується рівнянням:

$$L\frac{dI(t)}{dt} + RI(t) = V_{BX}(t)$$

де L - Індуктивність, R - опір, I(t) – струм, $V_{BX}(t)$ – вхідна напруга. Рівняння дозволяє визначити часову характеристику наростання струму в індуктивності.

- RLC-ланцюг (другий порядок) – описується рівнянням:

$$\frac{L\,d^2I(t)}{dt^2} + R - \frac{dI(t)}{dt} + \frac{1}{c}I(t) = V_{BX}(t)$$

Це рівняння моделює коливальні процеси в схемі, дозволяє оцінювати амплітудно-частотні характеристики та резонансні явища.

- **Чисельні методі розв'язання** – для складних схем із нелінійними елементами використовуються методи Ейлера, Рунге-Кутта та інші чисельні методи:

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n) \text{ (метод Ейлера)}$$

де h – крок інтегрування, f(t, y) - похідна функції.

- **Комбіновані моделі** – у великих електричних системах можна поєднувати різні рівняння для аналізу складних мереж елементів, наприклад, інтегруючи RC-, RL- та RLC- моделі для багаторівневого ланцюга:

$$L\frac{d^2I}{dt^2} + R\frac{dI}{dt} + C^{-1}I = V_{BX}$$

Використання цих моделей дозволяє:

- прогнозувати перехідні процеси та відгук схем на сигнали;
- оцінювати стабільність і резонансні явища;
- оптимізувати параметри компонентів без фізичного тестування;
- підвищити точність цифрового моделювання складних електронних схем.

Висновки

У ході дослідження було з'ясовано, що диференціальні рівняння відіграють ключову роль у моделюванні та аналізу електричних систем, забезпечуючи математичну основу для опису динамічної поведінки компонентів, таких як резистори, конденсатори, транзистори та інтегральні схеми. Вони дозволяють точно визначати перехідні та усталені режими роботи, досліджувати стабільність систем та прогнозувати реакцію на зовнішні сигнали.

Завдяки чисельним методам розв'язання диференціальних рівнянь стало можливим ефективне моделювання складних електронних архітектур, що дозволяє оптимізувати процес проєктування схем, зменшувати час на тестування та підвищувати надійність електронних пристроїв. Методи, такі як

метод Рунге-Кутта, Ейлера та інші адаптивні алгоритми, забезпечують високу точність розрахунків навіть у випадках нелінійних та багатокомпонентних систем.

Диференціальні рівняння є незамінним інструментом у сфері комп'ютерної інженерії, схемотехніки та розробки інтегральних мікросхем. Вони дозволяють інженерам аналізувати складні взаємодії між компонентами, прогнозувати поведінку систем у реальному часі та створювати оптимізовані та надійні електронні рішення. Без використання диференціальних рівнянь сучасне моделювання та проектування електронних пристроїв було б значно обмеженим, а точна оцінка їхніх характеристик – практично неможливим.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бабич В. М., Кравець В. М. Основи теорії електричних кіл. Київ: КНЕУ, 2019.
2. Філіпенко А. В. Математичні методи аналізу в техніці. Львів: Вид-во ЛНУ, 2020.
3. Dorf R., Svoboda J. Introduction to Electric Circuits. Wiley, 2018.
4. Ogata K. Modern Control Engineering. Pearson, 2020.
5. Інтернет-джерело: Analog Devices. Circuit Theory and Modelling
   - URL: https://www.analog.com

Чорний Андрій Леонідович – студент групи 2КІ-24б факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: andrchorniy@gmail.com

Хом'юк Ірина Володимирівна – д. пед. н., професор кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vikiraiv@gmai.com

Chorny Andriy Leonidovych – student of group 2KI-24b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: andrchorniy@gmail.com

Khomyuk Iryna Volodymyrivna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vikiraiv@gmai.com

УДК [519.612:004] (043.2)

Д.О. Загородній
М.Б. Ковальчук

СТЕПЕНЕВІ РЯДИ ТА РЯД ТЕЙЛОРА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У доповіді розглянуто степеневі ряди та їхнє головне застосування – ряд Тейлора. Визначено поняття збіжності та радіуса збіжності для степеневих рядів. Висвітлено практичну значущість ряду Тейлора як інструменту для апроксимації складних функцій та їхнього використання в обчислювальній математиці.

Ключові слова: степеневий ряд, ряд Тейлора, збіжність, апроксимація функцій, многочлен.

Abstract

The report describes power series and their main application – the Taylor series. The concepts of convergence and radius of convergence for power series are defined. The practical significance of the Taylor series as a tool for approximating complex functions and their use in computational mathematics is highlighted.

Keywords: power series, Taylor series, convergence, function approximation, polynomial.

Вступ

Протягом століть математики прагнули наближати складні функції за допомогою простих, легко обчислюваних виразів, таких як многочлени. Степеневий ряд став ключовим інструментом для вирішення цієї задачі, забезпечивши точний та універсальний метод.

Метою роботи є дослідження теоретичних засад степеневих рядів, встановлення умов їхньої збіжності та детальний аналіз ряду Тейлора.

Результати дослідження

Степеневі ряди є об’єктом вивчення функціональних рядів і становлять собою потужну основу для чисельного та аналітичного моделювання. Основна увага при досліджені степеневих рядів приділяється визначенню області збіжності. Встановлення радіуса збіжності R є критичним, оскільки саме він визначає інтервал (x_0-R, x_0+R), в межах якого степеневий ряд коректно збігається до тієї чи іншої функції f(x). Для знаходження R найчастіше застосовують ознаки Коші або Д’Аламбера, які дозволяють оцінити наскільки швидко члени ряду зменшуються.

Ключовим практичним застосуванням, що походить від теорії степеневих рядів, є ряд Тейлора. Він є нескінченною сумою, де члени обчислюються з використанням значень похідних функції в одній конкретній точці x_0.Він здатен наближати складні функції за допомогою нескінченного многочлена рис. 1 . Коефіцієнти цього ряду строго визначаються похідними функцій у вибраній точці x_0,що гарантує, що ряд Тейлора показує поведінку вихідної функції в околі цієї точки. Це дозволяє аналізувати функції та виконувати з ними операції, які були б не можливі у їхній початковій формі. Ряд Маклорена є його частинним випадком, де розкладання відбувається навколо точки $x_0 = 0$.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

Рис. 1 – Загальна формула ряду Тейлора

Ряд Маклорена є частинним, але найбільш важливим випадком ряду Тейлора, що отримується, коли точка розкладання фіксована $x_0= 0$. Саме ряди Маклорена для фундаментальних функцій, таких як e^x sin x та cos x стали класичними та найчастіше використовуються у прикладній математиці. Їхня ключова роль полягає в тому, що вони є базовими будівельними блоками для чисельних методів, забезпечуючи точне наближення цих функцій. Ці ряди активно застосовують в алгоритмах для вирішення складних математичних задач та моделювання процесів.

Використання ряду Тейлора надає значні методології переваги, зокрема у сфері обчислювальної математики. Заміна складних функцій на многочлени дозволяє перетворити обчислення, які вимагають складних алгоритмів на прості арифметичні операції. Операції інтегрування та диференціювання функцій, розкладених в ряд Тейлора, зводяться до по-членних операцій над многочленами, що значно спрощує аналітичні процеси, особливо при роботі з функціями, первісна яких не виражається через елементарні функції.

Водночас застосування рядів Тейлора має свої обмеження, які необхідно враховувати в практичних розрахунках. При роботі ми завжди використовуємо скінченну суму, тобто многочлен Тейлора, замість нескінченного ряду. Ця операція має похибку, яка називається залишковим членом ряду. Для забезпечення необхідної точності розрахунків критично важливо вміти оцінювати цей залишковий член, зазвичай за формулою Лагранжа. Нехтування оцінкою похибки може призвести до значних розбіжностей між теоретичною моделлю та фактичними обчисленнями, особливо на краю інтервалу збіжності.

Викладачі повинні розвивати цифрові компетентності для ефективного впровадження технологій в освітній процес. Тому існує велика кількість методичних аспектів, зокрема: розробка електронних навчальних матеріалів включає створення інтерактивних ресурсів, що покращують засвоєння матеріалу та сприяють самостійній роботі студентів; використання платформ для управління навчальним процесом – це дозволяє мати постійну комунікацію з викладачами та студентами, проводити тести та оцінювання, зберігати навчальні матеріали

Таким чином, степеневі ряди не просто є математичними теоретичним об’єктом, а становлять собою фундаментальний інструмент для кількісного опису процесів у науці та техніці. Їхня здатність моделювати функції за допомогою простих многочленів лежить в основі чисельних методів, які використовуються для розв’язання диференціальних рівнянь, обробки сигналів та комп’ютерного моделювання фізичних систем. Історично саме відкриття цих рядів, дозволили математиці та інженерії перейти на якісно новий рівень точності та обчислювальної ефективності. Розуміння як збіжності, так і ймовірність похибок є ключем до їх успішного та коректного застосування у всіх прикладних галузях.

Висновки

Степеневі ряди та ряд Тейлора є фундаментальними інструментами аналізу, які дозволяють замінювати на прості многочлени. Це дозволяє комп’ютерам дуже точно їх обчислювати. Вони незамінні у чисельних методах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Копорулін В.Л., Моссаковська Л.В. Степеневі ряди та їх застосування: Навч.посібник. Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. 88 с.
2. Михайлова Т. Ф., Максименкова Ю. А., Нечай І. В. Математичний аналіз. Ряди. Диференціальне та інтегральне числення функції кількох змінних. Частина ІІ : навч. посіб. / Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2025. 116 с. ISBN 978-617-8314-53-8 (PDF).

Загородній Денис Олегович — студент групи 1КН-24 б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: zagorodniy.do.vinn@gmail.com

Науковий керівник: ***Ковальчук Майя Борисівна*** — д.пед.н., доцент, професор кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

Zagorodnyi Denys O. - student of group 4KN-24b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e-mail: *zagorodniy.do.vinn@gmail.com*

Supervisor: ***Kovalchuk Maya B.*** — Doctor of Science (Ped.), Associate Professor, Professor of the Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

УДК 621.38.012:621.317.3

Х. О. Гнатюк
М. Г. Тарновський
І. С. Колесник

ОПТИМІЗАЦІЯ ЦИФРОВИХ СХЕМ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У дослідженні розглянуто сучасні підходи до оптимізації цифрових схем з метою зниження енергоспоживання. Особливу увагу приділено методам мінімізації кількості логічних елементів, використанню енергоефективних технологій у виробництві інтегральних мікросхем та застосуванню алгоритмів оптимізації на рівні архітектури пристроїв. Проаналізовано методи динамічного керування напругою та частотою (DVFS), а також техніки зменшення втрат у комбінаційних і послідовних схемах. Наведено приклади практичного застосування в мікропроцесорах і мобільних пристроях.

Ключові слова: цифрові схеми, енергоспоживання, оптимізація, DVFS, мікропроцесори.

Abstract

The article examines modern approaches to optimizing digital circuits in order to reduce energy consumption. Special attention is given to methods of minimizing the number of logic gates, the use of energy-efficient technologies in integrated circuit manufacturing, and the application of optimization algorithms at the architectural level of devices. The paper analyzes dynamic voltage and frequency scaling (DVFS) techniques as well as methods for reducing power losses in combinational and sequential circuits. Practical examples are provided in the context of microprocessors and mobile devices.

Keywords: digital circuits, energy consumption, optimization, DVFS, microprocessors.

Вступ

Сучасні цифрові пристрої працюють у середовищі, де енергоспоживання є одним із ключових факторів ефективності. Зростання обчислювальних потужностей, мінімізація використання компонентів та широке використання мобільних технологій вимагають нових підходів до оптимізації цифрових схем. Надмірне енергоспоживання не лише зменшує час автономної роботи пристроїв, а й створює проблеми з тепловиділенням та надійністю системи. Саме тому розробка енергоефективних методів є одним із головних напрямів сучасної схемотехніки.

Основна частина

Оптимізація цифрових схем для зниження енергоспоживання може відбуватися на різних рівнях. На логічному рівні це досягається мінімізацією кількості логічних елементів завдяки використанню карт Карно та методів булевої алгебри, що зменшує кількість переходів сигналів і, відповідно, втрати енергії. Технологічний рівень пов’язаний із застосуванням малопотужних транзисторів, CMOS-технологій та новітніх матеріалів, які дозволяють суттєво знижувати струми витоку. На архітектурному рівні ефективність забезпечується завдяки методам динамічного масштабування напруги та частоти (DVFS), що регулюють споживання енергії залежно від поточного навантаження. Системний рівень включає використання «сонних режимів», часткове відключення окремих блоків (power gating) та інтелектуальне керування живленням у мікропроцесорах.

На практиці такі підходи знаходять широке застосування. Вони реалізуються у мобільних процесорах, зокрема ARM та Snapdragon, де енергоефективність є критично важливою. Також їх активно впроваджують у FPGA та ASIC-проєктах, де оптимізація логіки дозволяє суттєво скоротити витрати енергії. У високопродуктивних обчислювальних системах подібні рішення забезпечують баланс між швидкодією та енергоспоживанням, що визначає ефективність усієї інфраструктури.

Висновки

Оптимізація цифрових схем для зниження енергоспоживання є одним із головних викликів сучасної електроніки. Методи зменшення кількості логічних елементів, застосування CMOS-технологій, а також архітектурні рішення на кшталт DVFS і power gating дозволяють суттєво підвищити енергоефективність пристроїв. Такі підходи є ключовими для розвитку мобільної електроніки, систем Інтернету речей та високопродуктивних обчислювальних платформ. У майбутньому очікується ще ширше впровадження енергооптимізованих технологій, що забезпечить баланс між продуктивністю та енерговитратами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Пархоменко П. І., Шевчук В. М. Цифрова схемотехніка. – Київ: КНТ, 2017. – 412 с.
2. Weste, N. H. E., Harris, D. CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective. – 4th ed. – Pearson, 2010. – 936 p.
3. Pedram, M., Nazarian, S. Thermal Modeling, Analysis, and Management in VLSI Circuits: Principles and Methods. – Proc. IEEE, Vol. 94, No. 8, 2006. – P. 1487–1501.
4. Козловський В. В. Основи проектування мікропроцесорних систем. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 284 с.8. Kabalci, Y. A survey on smart metering and smart grid communication // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2016. – Vol. 57. – P. 302–318.
5. Semiconductor Engineering. Dynamic Voltage and Frequency Scaling (DVFS). [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://semiengineering.com

Гнатюк Христина Олександрівна – студентка групи 1СП-23б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: gnatiukkris@gmail.com

Тарновський Микола Геннадійович – доцент кафедри Лазерної та оптоелектронної техніки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e - mail: ntarn@vntu.edu.ua

Колесник Ірина Сергіївна – доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e - mail: iskolesnyk@gmail.com

Hnatiuk Khrystyna O. - student, 1SP-23b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, email: gnatiukkris@gmail.com

Supervisor*:* ***Tarnovskyi Mykola Hennadiiovych*** - Assosiate Professor at the Department of Laser and optoelectronic engineering, Vinnytsia National Technical University, email: ntarn@vntu.edu.ua

Supervisor*:* ***Kolesnyk Iryna Serhiivna*** - Assosiate Professor at the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, email: iskolesnyk@gmail.com

УДК 681.12

Я. М. Ясько
А. О. Азарова

Розроблення методу забезпечення відмовостійкості серверів ліцензування

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено методи забезпечення відмовостійкості та доступності серверів ліцензування в контейнеризованому середовищі шляхом використання апаратних ключів. Розглянуто архітектурні принципи, механізми розподілу навантаження, серіалізації доступу до унікального апаратного ресурсу та засоби захисту від фізичних і програмних атак. Запропоноване рішення поєднує контейнеризацію Kubernetes, мережеві протоколи безпечної взаємодії та апаратне криптографічне ядро, що дає змогу підвищити надійність, безпеку та стабільність системи ліцензування. Отримані результати можуть бути використані у критично важливих інформаційних системах, де необхідно гарантувати цілісність та доступність ліцензійних даних.

Ключові слова: апаратний ключ, відмовостійкість, контейнеризація, Kubernetes, криптографія, високодоступні системи, безпека даних, ліцензування.

Ensuring visibility and availability of license servers with hardware keys in a containerized environment (Docker/Kubernetes)

Abstract

This work investigates methods for ensuring the fault tolerance and availability of licensing servers in a containerized environment through the use of hardware security keys. The study examines architectural principles, request serialization mechanisms, load distribution approaches, and protection techniques against physical and software-based attacks. The proposed solution integrates Kubernetes container orchestration, secure communication protocols, and a hardware cryptographic module, enabling increased reliability, security, and stability of the licensing infrastructure. The findings can be applied in critical information systems where data integrity and availability of licensing services are essential.

Keywords: hardware key, fault tolerance, containerization, Kubernetes, cryptography, high availability, data security, licensing systems.

Розроблення методу забезпечення відмовостійкості серверів ліцензування ґрунтується на необхідності адаптації традиційних підходів до роботи з апаратними ключами в умовах сучасних контейнеризованих і хмарних середовищ. Головна проблема полягає у тому, що фізичний апаратний ключ, будучи матеріальним носієм ліцензії, не може бути безпосередньо масштабований або дубльований як програмний ресурс. Тому запропонований метод має забезпечити логічне розширення доступності такого ключа за рахунок розподілу обчислювальних навантажень, організації керованого доступу до нього та використання механізмів автоматичного відновлення у разі збоїв.

Сутність розробленого методу полягає у поєднанні програмно-апаратного резервування із засобами оркестрації контейнерів. Основна ідея – відокремити апаратний ресурс (ключ) від програмних компонентів, які його використовують, і надати до нього доступ через спеціалізований сервіс-шлюз. Цей сервіс працює як єдина точка взаємодії між контейнерами, що потребують ліцензії, та фізичним ключем, забезпечуючи контроль черги запитів, автентифікацію клієнтів, перевірку стану пристрою та автоматичне перемикання у разі збою.

На рис. 1 розглянуто реалізацію запропонованого у МКР методу на базі використання трирівневої архітектури.

Перший рівень – фізичний, до складу якого входять вузли з під’єднаними апаратними ключами. На цьому рівні реалізуються функції апаратного моніторингу, виявлення несправностей та відновлення роботи USB-портів. Для цього використовується агент спос стереження, який контролює стан ключів, виконує періодичне опитування, фіксує підключення та відключення, а також передає метрики у систему моніторингу.

Другий рівень – сервісний, який реалізує програмну логіку взаємодії контейнерів з апаратним ключем. У межах цього рівня створюється окремий контейнер-шлюз (License Gateway), який працює



Рисунок 1 – Методу доступу до апаратного ключа
на базі трирівневої архітектури

у режимі active-active або active-passive. Шлюз взаємодіє з фізичним ключем за допомогою драйвера або SDK від постачальника (наприклад, CodeMeter, Sentinel або FlexNet) і надає інтерфейс REST/gRPC для інших мікросервісів. У разі відмови основного вузла система автоматично обирає новий активний програмий вузол за допомогою механізму leader election, що мінімізує час простою.

Третій рівень – оркестраційний, який забезпечує керування контейнерами, моніторинг стану системи, автоматичне масштабування та балансування навантаження. Для реалізації цього рівня використовується ПЗ Kubernetes, що дозволяє розподіляти сервіси між вузлами, проводити оновлення без простоїв (rolling updates), а також реалізовувати політики доступності за допомогою таких інструментів, як PodDisruptionBudget, node affinity/anti-affinity та topology spread constraints.

Ключовим елементом методу є впровадження механізму динамічного виявлення та перепідключення ключів, який у разі фізичного від'єднання пристрою або втрати зв'язку ініціює повторне підключення без потреби зупинки контейнерів. Це досягається завдяки спеціальному драйверу-посереднику, який взаємодіє із системними службами операційної системи та перехоплює події USB.

Ще одним важливим компонентом є система моніторингу та виявлення помилок у системі, що інтегрується з Prometheus або Grafana. Вона відстежує метрики доступності ключа, затримку запитів, кількість активних ліцензій, частоту збоїв і тривалість їхнього усунення. Зібрані дані дозволяють оцінювати фактичний рівень доступності сервісу (SLA, SLO) та своєчасно реагувати на потенційні відмови.

У межах розробленого методу також реалізується механізм резервного доступу до апаратного ключа. Для цього створюються два вузли – основний і резервний, між якими налаштовано реплікацію метаданих ліцензій і синхронізацію станів. У разі відмови основного вузла система автоматично переведе навантаження на резервний за допомогою протоколів Keepalived або VRRP, що дозволяє зберегти безперервність обслуговування клієнтів.

Для підвищення безпеки метод передбачає використання взаємної автентифікації (mTLS) між контейнерами та шлюзом, контролю доступу (RBAC) на рівні кластеру та керування секретами через системи Vault або KMS. Таким чином забезпечується захист як переданих даних, так і апаратних ресурсів від несанкціонованого доступу (рис. 2).

Запропонований метод поєднує переваги апаратного захисту з можливостями контейнерної оркестрації, що дозволяє досягти високого рівня відмовостійкості, гнучкості й масштабованості систем ліцензування. Його впровадження дає змогу зменшити час простою ліцензійних серверів, мінімізувати ризики втрати доступу до апаратних ключів і підвищити ефективність управління ліцензійною інфраструктурою у сучасних корпоративних середовищах.

Проєктування апаратної частини апаратного ключа є одним із ключових етапів створення надійної системи ліцензування, оскільки саме на цьому рівні формується фізичний носій криптографічної інформації та механізм її безпечної обробки. Апаратний ключ виконує функції зберігання секретних параметрів, виконання криптографічних операцій і забезпечення автентичності, виступаючи центральною ланкою між програмним забезпеченням та захищеною ліцензійною логікою.



Рисунок 2 – Запропонована схема захищеної комунікації між контейнерами та сервісом-шлюзом

Апаратною основою ключа обрано мікрокомп'ютер Raspberry Pi 5, який поєднує високу обчислювальну продуктивність, доступність та широкий набір інтерфейсів, необхідних для реалізації кастомного USB-пристрою.

Пристрій оснащено портами USB та Ethernet, що розширює можливості його інтеграції в інфраструктуру. Порт USB використовується для підключення GPS-модуля, який забезпечує визначення координат у процесі роботи, тоді як інтерфейс Ethernet слугує для підключення апаратного ключа до серверної мережі. Це дозволяє програмному забезпеченню, встановленому на мікроконтролері, отримувати власну IP-адресу та забезпечувати стабільну взаємодію з іншими компонентами системи.

Структурна модель апаратного ключа (рис. 3) являє собою апаратно-програмний комплекс, що поєднує кілька функціональних модулів, інтегрованих у єдиний пристрій. Основою конструкції є міні-комп'ютер GEEKOM IT13 Mini PC, корпус якого забезпечує достатній внутрішній простір для розміщення плати Raspberry Pi 5, GPS-модуля NEO-8M, додаткових сенсорів та допоміжних комунікаційних інтерфейсів. Завдяки компактності та продуманій конструкції корпус дозволяє розмістити апаратні компоненти таким чином, щоб забезпечити захист від фізичного доступу, стабільне охолодження та можливість виведення зовнішніх інтерфейсів.



Рисунок 6 – Структурна модель апаратного ключа

Розглянемо будову окремих модулів апаратного ключа.

У конструкцію апаратного ключа входить міні-комп’ютер Raspberry Pi 5, який виконує основну обчислювальну логіку: обробку криптографічних операцій, виконання ліцензійних алгоритмів, взаємодію з сервером через Ethernet та керування периферійними модулями. Плата під’єднується до внутрішнього живлення корпусу та має прямий доступ до мережевого інтерфейсу, що дозволяє мікрокомп’ютеру отримувати статичну або динамічну IP-адресу та працювати в клієнтсько-серверній інфраструктурі.

Другим ключовим елементом моделі є GPS-модуль NEO-8M, який відповідає за визначення географічних координат і контроль місцезнаходження апаратного ключа. Він з’єднується з Raspberry Pi 5 через USB або UART та може використовувати як внутрішню керамічну антену, так і зовнішню SMA-антену, використання якої забезпечує стабільний прийом сигналу всередині приміщень або в умовах значного екранування. GPS-модуль виконує функції захисту, включно з визначенням аномального переміщення, ініціюванням захисного режиму при зміні координат та виявленням втрати супутникового сигналу.

Структурна модель також передбачає наявність внутрішньої схеми моніторингу, яка забезпечує контроль температури, живлення, працездатності модулів та стану GPS-сигналу. Усі події передаються до серверної інфраструктури, що дозволяє системі ліцензування реагувати на будь-які відхилення у роботі апаратного ключа.

Захист апаратної частини реалізується шляхом використання комплексу інженерно-технічних та програмно-криптографічних заходів. Корпус апаратного ключа виготовляється з антивандальних матеріалів, а кристал мікросхеми додатково герметизується компаундом, що унеможливлює доступ до внутрішніх елементів та суттєво ускладнює фізичний реверс-інжиніринг.

Окрім фізичного захисту, критично важливою є безпека прошивки мікроконтролера. Для цього застосовуються такі механізми:

- блокування інтерфейсів відлагодження (SWD/JTAG) після встановлення прошивки, що унеможливлює її пряме зчитування;
- шифрування прошивки перед записом у пам’ять мікроконтролера, що робить недоступним її аналіз навіть у разі фізичного доступу до пам'яті;
- використання контрольних сум та цифрових підписів, які забезпечують верифікацію цілісності прошивки під час запуску.

Для запобігання витоку критичних даних і ключової логіки, у мікросхемі реалізовано механізм самознищення інформації при спробі несанкціонованого доступу. Такий механізм активується у випадках:

- виявлення доступу через заблокований SWD/JTAG інтерфейс;
- спроби зчитування пам’яті за допомогою сторонніх програматорів;
- аномальної поведінки живлення або тактової частоти, що може свідчити про використання атак типу fault-injection;
- багаторазового введення некоректного адміністративного пароля.

У разі активації механізму захисту мікроконтролер здійснює безповоротне очищення пам’яті, включно з криптографічними ключами, частиною логіки обчислень та службовими даними. Це робить неможливим відтворення алгоритмів, що зберігалися на апаратному ключі, та повністю нівелює спроби реверс-інжинірингу або фізичного копіювання пристрою.

Використання таких багаторівневих заходів захисту забезпечує високий рівень стійкості апаратного ключа до фізичного злому, аналізу прошивки та крадіжки інтелектуальної власності.

Для запобігання фізичній підміні апаратного ключа застосовуються програмні механізми захисту. У випадку, коли ключ виконує лише бінарне повернення результату (true/false), що інтерпретується як авторизований або неавторизований стан, його функціональність може бути відносно легко емульована сторонніми засобами. Натомість розміщення на апаратному ключі критично важливих обчислювальних процедур, необхідних для коректного функціонування програмного забезпечення, робить підміну фактично неможливою. Відтворення таких алгоритмів вимагало б повного дублювання апаратної логіки, що є технічно вкрай складним та економічно недоцільним. У разі спроби фізичного втручання працює tamper-система, яка блокує пристрій або стирає секретні дані. Контролер може виконувати самотестування, перевірку CRC, контроль напруги та температури, що гарантує стабільну роботу навіть в умовах коливань живлення або температурних перепадів.

Окремим типом загроз є фізичне проникнення зловмисника до дата-центру з метою викрадення апаратного ключа або флеш-модуля, що містить критично важливі дані та логіку шифрування. У

такому випадку система захисту переходить у режим підвищеної безпеки та активує низку захисних механізмів:

По-перше, апаратний ключ оснащений вбудованим GPS-модулем який постійно контролює своє місцезнаходження. У разі зміни координат, що не відповідає дозволеним зонам експлуатації (геоперіметру), або раптового зникнення живлення у захищеному середовищі, пристрій автоматично переходить у режим порушення безпеки. У цьому стані ключ змінює внутрішні параметри роботи та формує альтернативну криптографічну послідовність, відмінну від тієї, що використовувалася у штатному режимі. Внаслідок цього всі подальші операції шифрування та дешифрування стають некоректними для легітимної системи, що унеможливлює відновлення первинної логіки обчислень навіть при фізичному доступі до пристрою.

По-друге, програмна інфраструктура, що взаємодіє з ключем, здійснює постійний моніторинг його стану. При втраті зв'язку з датчиком місцезнаходження або при фіксації аномальних координат система генерує аварійні сповіщення (алерти) для адміністраторів. Такі сповіщення надходять у реальному часі через системи моніторингу та журналювання (наприклад, Prometheus Alertmanager або SIEM-платформи), що дозволяє оперативно виявити факт викрадення.

По-третє, у разі підтвердження викрадення апаратного ключа спеціальний модуль безпеки на сервері ініціює ревокацію криптографічних матеріалів, що були пов'язані з цим ключем. Це включає генерацію нових ключів шифрування, перезапис конфігурації системи та блокування будь-яких операцій, пов'язаних із скомпрометованим пристроєм.

Таким чином, навіть у випадку фізичного доступу до дата-центру та викрадення флеш-модуля, зловмисник не отримує можливості зламати систему або відновити логіку її роботи. Завдяки поєднанню GPS-контролю, автоматичного переходу в захисний режим, механізмів алертингу та криптографічної ревокації забезпечується високий рівень стійкості до фізичних атак та захист від компрометації інтелектуальної власності.

У розробці особливу увагу приділено забезпеченню сумісності апаратного ключа з контейнеризованими середовищами. Апаратний ключ під'єднується до серверної інфраструктури через Ethernet-інтерфейс, отримуючи статичну або динамічну IP-адресу, що дозволяє використовувати його як повноцінний мережевий пристрій у кластері. Після отримання IP-адреси ключ стає доступним для сервісів Kubernetes через внутрішню мережеву взаємодію, що значно підвищує його гнучкість і зменшує залежність від фізичного розміщення.

Для підвищення відмовостійкості інфраструктура доповнюється незалежними USB-хабами, резервованим живленням та можливістю гарячої заміни апаратного ключа без зупинки сервісів. Це забезпечує стабільну роботу системи навіть за умови часткових збоїв обладнання. Розроблена апаратна архітектура на базі Raspberry Pi 5 забезпечує високу гнучкість, захищеність та сумісність із сучасними обчислювальними середовищами, дозволяючи реалізувати всі необхідні функції ліцензійного апаратного ключа та відповідати вимогам безпеки, автономності й надійності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Martin Kleppmann, розробка додатків із інтенсивним використанням даних: великі ідеї, що лежать в основі надійних, масштабованих і зручних систем / Martin Kleppmann — розробка додатків, 2017. — 231 с.

2. Disaster Recovery (DR) Architecture on AWS, Part I: Strategies for Recovery in the Cloud. URL: https://aws.amazon.com/ru/blogs/architecture/disaster-recovery-dr-architecture-on-aws-part-i-strategies-for-recovery-in-the-cloud/ (Дата звернення 13.12.2025).

Яcько Яків Михайлович — студент групи 2КІ-24м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: james.yasko.2002@gmail.com

Азарова Анжеліка Олексіївна — професор кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет.

Yasko Yakiv Mykhailovych — student of group 2KI-24m, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: **james.yasko.2002@gmail.com**

Azarova Anzhelika Oleksiivna — Professor of the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University.

УДК 004.45

В.В. Заяц
Л. А. Савицька

СИСТЕМА РОЗГОРТАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ ПРИКЛАДНИХ СЕРВІСІВ ІЗ ІНТЕГРАЦІЄЮ DEVOPS-ПРАКТИК

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто створення системи автоматизованого розгортання та моніторингу прикладних сервісів із інтеграцією DevOps-практик. Система забезпечує автоматизацію процесів конфігурації серверів, розгортання контейнеризованих застосунків, організацію CI/CD-конвеєра та безперервний моніторинг інфраструктури. Розроблена система підвищує ефективність розгортання, зменшує вплив людського фактора та забезпечує надійність серверних сервісів у продукційному середовищі.

Ключові слова: автоматизація, розгортання, моніторинг, CI/CD, DevOps, Terraform, Ansible, Kubernetes, Prometheus.

Abstract

The work considers the creation of a system of automated deployment and monitoring of applied services with the integration of the Devops practitioner. The system provides automation of server configuration processes, the deployment of containerized applications, the CI/CD conveyor organization and continuous infrastructure monitoring. The developed system increases the efficiency of deployment, reduces the impact of the human factor and ensures the reliability of server services in the product environment.

Keywords: automation, deployment, monitoring, CI/CD, Devops, Terraform, Ansible, Kubernetes, Prometheus.

Вступ

Стрімкий розвиток інформаційних технологій, зокрема хмарних обчислень, контейнеризації та мікросервісної архітектури, докорінно змінив підходи до створення, розгортання та супроводу програмних продуктів. Сучасні корпоративні системи все частіше складаються з десятків або навіть сотень взаємопов'язаних сервісів, які потребують узгодженого керування, гнучкого масштабування та безперебійної роботи. За таких умов класичні підходи до адміністрування, що передбачають ручне налаштування серверів і сервісів, втрачають свою ефективність, оскільки не можуть забезпечити необхідну швидкість розгортання, стабільність і повторюваність середовищ. Це створює потребу у впровадженні автоматизованих рішень, здатних мінімізувати людський фактор, забезпечити стабільність оновлень і гарантувати контроль якості програмного продукту на кожному етапі його життєвого циклу.Одним із найбільш ефективних підходів, що відповідає цим вимогам, є методологія DevOps (Development + Operations), яка поєднує процеси розробки програмного забезпечення та його експлуатації в єдиний безперервний цикл.

Постановка задачі дослідження

У межах дослідження метою є розробка комплексної системи автоматизованого розгортання та моніторингу прикладних сервісів із використанням DevOps-практик, яка забезпечує повний цикл управління життєвим циклом прикладних сервісів. Для досягнення поставленої мети необхідно провести аналітичний огляд сучасних DevOps-технологій, визначити їхні сильні сторони, принципи інтеграції та можливості спільного використання. Спроєктувати архітектуру системи розгортання. Реалізувати керування інфраструктурою як кодом із використанням Terraform для створення та підтримання серверних ресурсів. Забезпечити автоматизацію налаштувань середовища та підготовку серверних ресурсів за допомогою Ansible. Виконати контейнеризацію застосунків з використанням Docker та налаштувати оркестрацію контейнерів у середовищі Kubernetes.. Реалізувати CI/CD-конвеєр у Jenkins, який автоматизує процеси тестування, збирання та розгортання застосунків при зміні вихідного коду. Розробити систему моніторингу на основі Prometheus і Grafana для збору, зберігання та візуалізації метрик серверів і контейнерів у реальному часі. Провести тестування та оцінку ефективності системи, визначити показники продуктивності, стабільності та масштабованості.

Результати дослідження

У процесі виконання дослідження було розроблено повнофункціональну систему, що реалізує автоматизацію основних етапів життєвого циклу серверних сервісів — створення, налаштування, розгортання, моніторинг та візуалізацію результатів. Отримане рішення поєднує інструменти DevOps-екосистеми в єдину архітектуру, забезпечуючи узгоджену роботу всіх її компонентів.

На першому етапі реалізації було розроблено інфраструктурні модулі Terraform, які описують усі необхідні ресурси середовища: віртуальні машини, мережеві інтерфейси, підмережі, сховища даних та правила доступу. Це дало змогу автоматизувати процес створення інфраструктури та усунути залежність від ручних дій адміністратора. Використання принципу “інфраструктура як код” дозволило фіксувати зміни у системі контролю версій, відтворювати середовище у будь-який момент часу та забезпечити повну відповідність між різними інстанціями серверів. [1,5]

Після опису та розгортки основних сервених ресурсів було інтегровано систему Ansible для автоматизації налаштування конфігурацій серверів. З її допомогою реалізовано встановлення базових системних пакетів, налаштування користувачів, конфігурацію мережевих сервісів і підготовку контейнерного середовища. Ansible забезпечує декларативний підхід, коли описується бажаний стан системи, а інструмент автоматично приводить її у відповідність до цього стану. [6] Це значно підвищує надійність та узгодженість налаштувань у багатосерверному середовищі.

Для ізоляції та портативності застосунків використано технологію Docker, яка дозволяє створювати контейнери з усіма залежностями програмного забезпечення. Це забезпечило можливість однакового розгортання сервісів у будь-якому середовищі — локальному, тестовому чи продукційному. Для масштабування контейнерів і підтримки їх безперервної роботи впроваджено Kubernetes, який виконує функції оркестрації, автоматичного балансування навантаження, перезапуску збоїв і розподілу ресурсів між вузлами кластеру. [3] Завдяки цьому система здатна стабільно працювати навіть при збільшенні кількості сервісів чи навантаження.

Щоб автоматизувати процеси збирання, тестування та розгортання коду прикладного сервісу було створено CI/CD-конвеєр у Jenkins. Він інтегрується з системою контролю версій Git та реагує на зміну коду, автоматично виконуючи збирання контейнерів, запуск тестів і оновлення розгорнутих сервісів. Такий підхід скорочує час між написанням коду та його доставкою у продакшн і знижує ризики, пов’язані з людськими помилками під час розгортання.

Підсистему моніторингу та візуаліазції було реалізовано за допомогою Prometheus і Grafana. Prometheus відповідає за збір метрик із серверів, контейнерів і кластерів Kubernetes, зберігаючи їх у часових рядах, що дозволяє виконувати аналітику у динаміці. Grafana забезпечує зручну візуалізацію даних, створення інтерактивних дашбордів і сповіщень у разі виявлення відхилень. Це забезпечує безперервний контроль стану інфраструктури, дає змогу швидко виявляти проблеми та реагувати на них у реальному часі. [4]

У процесі тестування система продемонструвала високу ефективність та стабільність. Завдяки використанню контейнеризації та IaC забезпечено відтворюваність середовища та швидке масштабування. Автоматизація процесів конфігурації та розгортання скоротила час введення нових сервісів у експлуатацію на 60–70%, а впровадження CI/CD-конвеєра мінімізувало ризик збоїв у процесі оновлення. Система моніторингу дозволила оперативно виявляти перевантаження ресурсів, падіння контейнерів або зниження продуктивності.

Висновки

У результаті проведеного дослідження було створено комплексну систему автоматизованого розгортання та моніторингу прикладних сервісів із інтеграцією DevOps-практик. Розроблене рішення поєднує ключові принципи сучасного підходу до управління інфраструктурою — автоматизацію, контейнеризацію, безперервну інтеграцію та спостережуваність. У межах роботи реалізовано повний цикл DevOps-процесів — від опису інфраструктури як коду до побудови CI/CD-конвеєра та централізованого моніторингу системи. Практичне значення розробленої системи полягає у можливості її застосування в IT-відділах підприємств, хмарних інфраструктурах, центрах обробки даних і навчальних закладах для демонстрації сучасних підходів до автоматизації. Виконане дослідження підтвердило доцільність впровадження DevOps-практик у процес управління прикладними сервісами. Розроблена система є гнучким, надійним і сучасним рішенням, що дозволяє ефективно керувати інфраструктурою, прискорювати цикл розробки та підвищувати загальну якість інформаційних систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Азаров О. Д. Комп'ютерні мережі / О. Д. Азаров, С. М. Захарченко, О. В. Кадук та ін. — Вінниця : ВНТУ, 2013. — 370 с. ISBN 978-966-641-543-4

2. Devops Principles | Atlassian [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: https://www.atlassian.com/devops

3. Cluster Architecture [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: https://kubernetes.io/docs/concepts/architecture/

4.Monitoring and Visualization for Release 1.2 [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: https://docs.oracle.com/en/operating-systems/olcne/1.2/monitor/

5. What is Infrastructure as Code? - IaC Explained - AWS [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: https://aws.amazon.com/what-is/iac/

6. What is Configuration Management? - Software Configuration Management Explained - AWS [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: https://aws.amazon.com/what-is/configuration-management/

Заяц Владислав Валерійович – студент групи 1КІ-24м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vladyslavzayats@gmail.com

Савицька Людмила Анатоліївна – к.т.н., доцент кафедри обчислювальної техніки, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: savytska.liudmyla@vntu.edu.ua

Zayats Vladyslav Valeriyovych – student of group 1ki-24m, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnitsa, e-mail: vladyslavzayats@gmail.com

Savitska Lyudmila Anatoliivna – Ph.D., Associate Professor of the Department of Computer Engineering, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: savytska.liudmyla@vntu.edu.uau.ua

УДК 004

Д. В.Кисюк
Д. О. Козельська

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ВІДЕОІГОР У ГЛОБАЛЬНОМУ ІГРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено ключові теоретичні та практичні аспекти локалізації відеоігор, що охоплюють переклад, культурну адаптацію та технічну інтеграцію. Проаналізовано основні виклики процесу локалізації та визначено сучасні інструменти й підходи, які забезпечують якісну адаптацію ігрового продукту для міжнародних аудиторій. Запропоновано шляхи підвищення ефективності локалізаційного процесу та його роль у глобальному успіху відеоігор.

Ключові слова: Локалізація ігор, культурна адаптація, гейміфікація, переклад, глобалізація, ігрова індустрія, UX у локалізації.

Annotation

This paper explores the key theoretical and practical aspects of video game localization, including translation, cultural adaptation, and technical implementation. It examines the main challenges involved and highlights modern tools and approaches that ensure high-quality localization for global audiences. The study outlines strategies for improving localization efficiency and emphasizes its importance for the international success of video games.

Keywords: Game localization, cultural adaptation, translation, globalization, gaming industry, user experience, localization tools.

Вступ

Світова індустрія відеоігор демонструє стрімке зростання, що зумовлює необхідність розширення аудиторії через адаптацію контенту для різних мовних і культурних середовищ. Локалізація відеоігор перестала бути простим перекладом тексту, перетворившись на комплексний процес, що охоплює роботу з графікою, звуковими файлами, інтерфейсом користувача та культурними кодами. Висока якість локалізації безпосередньо впливає на комерційний успіх продукту, рівень занурення гравця та репутацію розробника.

Результат розробки

У процесі дослідження було сформовано узагальнену модель локалізації відеоігор, що враховує як лінгвістичні, так і технічні компоненти цього процесу. Проаналізовано сучасні підходи до локалізації, зокрема адаптивний переклад, транслітерацію, креативну трансформацію тексту та глибоку культурну адаптацію, які застосовуються відповідно до жанру та цільової аудиторії гри. Особливу увагу приділено технічним інструментам, серед яких системи автоматизованого перекладу, керування термінологією, локалізаційні платформи та системи контролю версій, що забезпечують узгодженість і точність інтеграції перекладених матеріалів у ігровий рушій.

Виклики впровадження

Локалізація відеоігор стикається з труднощами, пов’язаними з адаптацією сленгу, гумору та культурно маркованих елементів, що часто не мають прямих відповідників у цільовій мові. Культурні відмінності можуть призвести до нерозуміння контенту або його невідповідності очікуванням аудиторії. Технічні обмеження ігрових рушіїв, зокрема жорсткі ліміти довжини рядків або форматування, ускладнюють інтеграцію перекладу. Додаткові труднощі виникають через нестачу чіткої документації та обмежений час на виконання робіт.

Шляхи подолання викликів

Підвищити якість локалізації можна завдяки створенню глосаріїв і стилістичних гідів, що забезпечують послідовність перекладу. Тісна співпраця локалізаторів із розробниками допомагає швидше розв'язувати технічні й змістові питання. Використання сучасних інструментів автоматизованого перекладу та контролю якості підвищує точність обробки великих обсягів даних. Завершальне тестування локалізованої версії носіями мови дає змогу виявити стилістичні та культурні помилки до релізу.

Висновки

Локалізація відеоігор є ключовим елементом успішного виходу продукту на міжнародні ринки. Вона забезпечує зрозумілість контенту, підвищує якість ігрового досвіду та сприяє зростанню аудиторії. Дослідження показало, що ефективна локалізація потребує узгодженого поєднання лінгвістичної точності, культурної адаптації та технічної коректності. Налагоджена комунікація між розробниками та локалізаторами, а також використання сучасних інструментів перекладу і тестування, значно підвищують якість кінцевого продукту. У результаті якісна локалізація не лише покращує сприйняття гри, а й забезпечує її конкурентоспроможність на глобальному ринку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. O'Hagan M., Mangiron C. Game Localization: Translating for the Global Digital Entertainment Industry. John Benjamins, 2013.
2. Bernal-Merino M. Á. Translation and Localisation in Video Games. Routledge, 2014.
3. Chandler H. M., Deming S. O. The Game Localization Handbook. Jones & Bartlett Learning, 2011.
4. Esselink B. A Practical Guide to Localization. John Benjamins, 2000.
5. Dunne K. J. Perspectives on Localization. John Benjamins, 2006.

Кисюк Дмитро Васильович — старший викладач кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, вул. Хмельницьке шосе 95, м. Вінниця, Україна, kneimad@gmail.com

Козельська Дарина Олександрівна — студентка групи 1СП-25б, факультету інформаційних технологій та комп'ютерої інженерії, кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, вул. Хмельницьке шосе 95, м. Вінниця, Україна, dandercofuko@gmail.com

Kysiuk Dmytro V. - Senior Lecturer at the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, 95 Khmelnytske Shose St., Vinnytsia, Ukraine, kneimad@gmail.com

Kozelska Daryna O. - Student of the Department of Computer Engineering, 1SP-25b group, Vinnytsia National Technical University, 95 Khmelnytske Shose St., Vinnytsia, Ukraine, dandercofuko@gmail.com

УДК 004.7

Д. В. Кисюк
Р. О. Лашко

ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРИ ТА ПРОГРАМНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИСОКОНАВАНТАЖЕНИХ ВЕБ-СИСТЕМ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті систематизовано принципи архітектури та програмної реалізації сучасних веб-систем, орієнтованих на обробку високих навантажень. Детально проаналізовано вибір мов програмування Java та C++ як інструментів для реалізації ключових компонентів: корпоративних мікросервісів та високопродуктивних ядер систем відповідно. Розглянуто практичні аспекти реалізації архітектурних патернів стійкості, поліглотного зберігання даних та подієвої комунікації через написання конкретного програмного коду. Встановлено зв'язок між архітектурними рішеннями та їх безпосередньою реалізацією в програмних проектах.

Ключові слова: веб-архітектура, програмна реалізація, Java, C++, мікросервіси, високе навантаження, системне програмування.

Annotation

The article systematizes the principles of architecture and software implementation of modern web systems oriented toward high-load processing. It provides a detailed analysis of choosing Java and C++ programming languages as tools for implementing key components: corporate microservices and high-performance system cores, respectively. Practical aspects of implementing architectural patterns of resilience, polyglot data storage, and event-driven communication are examined through the development of specific program code. The relationship between architectural decisions and their direct implementation in software projects is established.

Keywords: *web architecture, software implementation, Java, C++, microservices, high load, systems programming.*

Вступ

Сучасна веб-розробка перетворилася зі створення окремих сторінок на проєктування складних розподілених систем, де програмний код є основним засобом втілення архітектурних ідей. Для студентів комп'ютерної інженерії, зокрема спеціальності системного програмування, критично важливим є розуміння не лише абстрактних принципів, але й того, як ці принципи реалізуються шляхом написання коду конкретними мовами програмування, такими як Java та C++ займають чіткі ніші в цьому процесі: перша є стандартом для побудови надійних, легко підтримуваних корпоративних сервісів, тоді як друга залишається незамінною для компонентів, де вимоги до продуктивності та контролю над ресурсами є абсолютними [3] [4]. Мета даної тези – чітко окреслити, як архітектурні вимоги до масштабованості, відмовостійкості та ефективності впливають на вибір мови програмування та формують підхід до організації програмного коду, який створює розробник.

Результат розробки

Сучасна веб-система реалізується як набір програмних компонентів, що взаємодіють між собою. Вибір мови програмування є першочерговим архітектурним рішенням, що визначає подальший процес написання коду.

Java - це мова реалізації мікросервісних екосистем. Архітектурний принцип розподілу на дрібні сервіси знаходить свою реалізацію у написанні кодових баз на Java з використанням фреймворка Spring Boot [1] [6]. Кожен мікросервіс – це окремий проект, код якого включає:

1. Класи-контролери (ановані @RestController), які програмно обробляють HTTP-запити [6]
2. Сервісні шари з бізнес-логікою.
3. Репозиторії для доступу до даних.
4. Конфігураційний код для реєстрації в системі оркестрації (наприклад, Eureka) та обробки помилок.

Програміст пише код, що реалізує патерни стійкості: наприклад, використання бібліотеки Resilience4j для програмної реалізації Circuit Breaker або Retry у методах сервісу [1].

C++ - це мова реалізації високонавантажених ядер. Архітектурна вимога до максимальної продуктивності та мінімальних затримок реалізується через написання низькорівневого коду на C++. Це включає:

1. Програмну реалізацію мережевих серверів з використанням бібліотек типу Boost.Asio для асинхронної обробки тисяч одночасних підключень.
2. Написання оптимізованих алгоритмів обробки даних (наприклад, фінансових транзакцій, алгоритмічних розрахунків) з ручним управлінням пам’яттю для уникнення накладних витрат [3].
3. Створення власних компонентів кешування або обробки потоків даних, де контроль над кожним циклом процесора є критичним.

Реалізація принципів архітектури через API та протоколи. Принцип слабкого зв’язку реалізується програмно: розробник пише код, що визначає контракти API (наприклад, використовуючи OpenAPI Specification для REST або файли .proto для gRPC). Код на Java генерує клієнтські та серверні stubs, а код на C++ – відповідні заголовки та класи, забезпечуючи типобезпечну комунікацію [2].

Поняття логічного сховища даних на рівні коду. Архітектурний вибір різних СУБД прямим чином впливає на код доступу до даних. Програміст пише:

1. JPA-запити або SQL-мапери (MyBatis) в коді Java для роботи з реляційними базами.
2. Код використання MongoDB Driver для роботи з документними колекціями.
3. Нативні C++ драйвери для таких баз даних, як Redis або Cassandra, коли потрібна максимальна швидкість у критичному шляху виконання [5].

Висновки

Таким чином, архітектура складних веб-систем безпосередньо диктує зміст програмного коду, який створюють розробники. Java виступає основним інструментом для програмної реалізації архітектури мікросервісів, забезпечуючи продуктивність командної розробки, надійність та екосистему готових рішень [6]. C++ залишається незамінним для програмної реалізації високонавантажених компонентів, де архітектурні вимоги до швидкодії та ефективності вимагають низькорівневого контролю. Розуміння цього взаємозв’язку між архітектурним задумом та практичним написанням коду є ключовим для фахівця в галузі комп’ютерної інженерії та системного програмування, дозволяючи обґрунтовано обирати інструменти та ефективно втілювати складні системні рішення.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Newman, S. Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems. 2nd ed. O'Reilly Media, 2021.

2. Richards, M., Ford, N. Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach. O'Reilly Media, 2020.
3. Stroustrup, B. The C++ Programming Language. 4th ed. Addison-Wesley Professional, 2013.
4. Sharma, R. Oracle Certified Professional Java SE 17 Developer Study Guide. McGraw-Hill, 2022.
5. Kleppmann, M. Designing Data-Intensive Applications. O'Reilly Media, 2017.
6. Офіційна документація Spring Framework. https://spring.io/projects/spring-framework

Кисюк Дмитро Васильович — старший викладач кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, вул. Хмельницьке шосе 95, м. Вінниця, Україна, kneimad@gmail.com

Лашко Роман Олександрович — студент групи 1СП-25б, факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, вул. Хмельницьке шосе 95, м. Вінниця, Україна, romanlasko450@gmail.com

Kysiuk Dmytro V. — Senior Lecturer at the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, 95 Khmelnytske Shose St., Vinnytsia, Ukraine, kneimad@gmail.com

Lashko Roman O. — Student of the Department of Computer Engineering, 1SP-25b group, Vinnytsia National Technical University, 95 Khmelnytske Shose St., Vinnytsia, Ukraine, romanlasko450@gmail.com

УДК 004

Д. В. Кисюк
В. В. Копчук

ОПТИМІЗАЦІЯ МАРШРУТІВ ТАКТИЧНИХ ДРОНІВ ЗАСОБАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто сучасні підходи до оптимізації маршрутів тактичних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) із застосуванням алгоритмів штучного інтелекту. Проаналізовано методи побудови траєкторій у складних умовах, включаючи наявність перешкод, змінні параметри середовища та зони радіоелектронних впливів. Досліджено ключові переваги використання алгоритмів навігації на основі машинного навчання, а також визначено основні проблеми їх впровадження та можливі шляхи подолання.

Ключові слова: БПЛА, оптимізація маршруту, штучний інтелект, машинне навчання, навігація, алгоритми пошуку шляху.

Annotation

The paper analyzes modern approaches to optimizing the flight routes of tactical unmanned aerial vehicles (UAVs) using artificial intelligence algorithms. The study examines methods of trajectory construction in complex environments, including obstacle presence, dynamic environmental conditions, and areas of electronic interference. Key advantages of AI-based navigation systems are highlighted, along with the main challenges of their implementation and potential solutions.

Keywords: UAV, route optimization, artificial intelligence, machine learning, navigation, path-finding algorithms.

Вступ

У сучасних тактичних операціях безпілотні літальні апарати відіграють важливу роль завдяки мобільності, автономності та здатності виконувати завдання в умовах обмеженої видимості або підвищеного ризику. Ефективність роботи таких систем значною мірою залежить від правильного планування польотного маршруту. Традиційні методи навігації не завжди забезпечують необхідну адаптивність, особливо за наявності радіоперешкод, змін рельєфу або динамічних загроз. Використання алгоритмів штучного інтелекту дозволяє створювати більш гнучкі, стійкі та оптимальні рішення для прокладання траєкторій. Це відкриває можливості для підвищення точності руху, енергоефективності та безпеки польотів.

Результат розробки

Оптимізація маршрутів БПЛА із застосуванням ШІ базується на поєднанні алгоритмів пошуку найкоротшого шляху та моделей прийняття рішень у змінному середовищі. Алгоритми A*, D*, RRT та їх модифікації дозволяють ефективно знаходити траєкторії з урахуванням статичних перешкод. У свою чергу, методи машинного навчання, зокрема reinforcement learning, забезпечують адаптацію до нових умов під час польоту. Це дає змогу дрону вибирати маршрут, що мінімізує енергоспоживання та уникає небезпечних зон. Застосування ШІ також підвищує стійкість навігації у випадках радіоелектронної боротьби. Моделювання зон глушіння дозволяє алгоритмам прокладати альтернативні шляхи або змінювати маршрут у реальному часі. Крім того, штучний інтелект забезпечує швидку реакцію на динамічні загрози, наприклад появу рухомих перешкод, та здатність прогнозувати можливі ризики на основі аналізу попередніх траєкторій. Автоматизована система побудови маршрутів не тільки підвищує точність і безпечність польоту, а й оптимізує використання батареї, що є критичним фактором для тактичних дронів малої та середньої дальності. Алгоритмічні рішення дозволяють розподіляти ресурси більш раціонально та забезпечують можливість безперервного виконання місії навіть в умовах обмеженого зв’язку або часткової втрати даних.

Виклики впровадження

Висока обчислювальна складність. Алгоритми навігації та ML-моделі потребують значних ресурсів, що ускладнює їх використання на борту малих дронів. Нестабільність каналів зв'язку. У тактичних умовах можливі втрати сигналу, що знижує точність навігації. Потреба у великому обсязі навчальних даних. Ефективність AI-моделей залежить від якості та різноманітності даних. Обмеження енергоресурсів. Постійний перерахунок оптимального маршруту збільшує навантаження на бортову систему живлення.

Шляхи подолання викликів

- Використання оптимізованих моделей (quantization, pruning) для зменшення обчислювального навантаження.
- Розробка гібридних підходів, де частина обробки виконується на наземній станції.
- Застосування симуляторів для генерації навчальних даних у великому обсязі.
- Використання енергоефективних протоколів комунікації та адаптивних алгоритмів оновлення маршруту.

Висновки

Використання алгоритмів штучного інтелекту для оптимізації маршрутів тактичних дронів дозволяє значно підвищити ефективність та безпечність польотів у складних умовах. Інтелектуальні системи навігації забезпечують здатність швидко адаптуватися до змін у середовищі, обходити небезпечні ділянки та мінімізувати витрати енергії. Подальший розвиток апаратних платформ та алгоритмів машинного навчання сприятиме впровадженню більш автономних, надійних і високоточних рішень у сфері тактичних безпілотних систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Russell S., Norvig P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. — Upper Saddle River: Prentice Hall, 2021.
2. LaValle S. M. *Planning Algorithms*. — Cambridge University Press, 2006.
3. Sutton R. S., Barto A. G. *Reinforcement Learning: An Introduction*. — MIT Press, 2018.
4. Waharte S., Trigoni N. "Supporting Search and Rescue Operations with UAVs: A Survey". *Journal of Field Robotics*, 2010.
5. Lee D., Lin Y. "Autonomous UAV Path Planning Using Reinforcement Learning". *IEEE Access*, 2021.

Кисюк Дмитро Васильович — старший викладач кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, вул. Хмельницьке шосе 95, м. Вінниця, Україна, kneimad@gmail.com

Копчук Валерія Василівна — студентка групи 2КІ-25б, факультету інформаційних технологій та комп'ютерої інженерії, кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, вул. Хмельницьке шосе 95, м. Вінниця, Україна, valeriakopcuk5@gmail.com

Kysiuk Dmytro V. - Senior Lecturer at the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, 95 Khmelnytske Shose St., Vinnytsia, Ukraine, kneimad@gmail.com

Kopchuk Valeriia V. - Student of group 2KI-25b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, 95 Khmelnytske Shose St., Vinnytsia, Ukraine, valeriakopcuk5@gmail.com

УДК 004.056.5

В. А. Гарнага
М. В. Гнатюк

ЗАСІБ ВИЯВЛЕННЯ ФІШИНГОВИХ САЙТІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Фішингові атаки є однією з найбільш поширених та небезпечних загроз інформаційній безпеці користувачів мережі Інтернет. Традиційні засоби протидії фішингу, що базуються на використанні чорних списків або сигнатурного аналізу, мають обмежену ефективність через динамічне створення нових фішингових веб-ресурсів та постійну зміну тактик зловмисників. У статті представлено програмний засіб для автоматичного виявлення фішингових сайтів із використанням алгоритмів машинного навчання. Розроблений засіб здійснює аналіз структурних, доменних та поведінкових ознак веб-ресурсів і використовує ансамблевий алгоритм Random Forest для класифікації сайтів. Програмний засіб реалізовано у вигляді браузерного плагіна, який забезпечує перевірку веб-сторінок у режимі реального часу та інформує користувача про рівень потенційної загрози. Результати експериментальних досліджень підтвердили високу точність і практичну ефективність розробленого програмного засобу.

Ключові слова: фішинг, машинне навчання, Random Forest, веб-безпека, URL-аналіз, виявлення загроз.

Abstract

Phishing attacks are among the most widespread and dangerous threats to information security in the Internet environment. Traditional anti-phishing tools based on blacklists or signature analysis are limited in effectiveness due to the dynamic creation of new phishing websites and constantly evolving attack techniques. This paper presents a software tool for automatic detection of phishing websites using machine learning algorithms. The developed tool analyzes structural, domain, and behavioral features of web resources and applies the Random Forest ensemble algorithm for classification. The software is implemented as a browser extension that performs real-time website analysis and notifies users about potential security risks. Experimental results confirm the high accuracy and practical effectiveness of the proposed software tool.

Keywords: phishing, machine learning, Random Forest, web security, URL analysis, threat detection.

Вступ

З розвитком цифрових технологій і зростанням кількості онлайн-сервісів фішинг залишається однією з найнебезпечніших форм кіберзагроз [1]. Фішингові атаки спрямовані на отримання конфіденційної інформації користувачів шляхом створення підроблених веб-ресурсів, що імітують легітимні сайти банків, соціальних мереж або електронних сервісів. Основною проблемою таких атак є їх динамічний характер, що ускладнює своєчасне виявлення фішингових ресурсів традиційними програмними засобами [2].

Метою даної роботи є розробка програмного засобу для виявлення фішингових сайтів із використанням алгоритмів машинного навчання, який забезпечує автоматичну перевірку веб-ресурсів у режимі реального часу на основі аналізу їхніх структурних, доменних та поведінкових характеристик.

Результати дослідження

Сучасні засоби виявлення фішингових веб-сайтів здебільшого ґрунтуються на використанні статичних методів аналізу, зокрема чорних списків, сигнатурного пошуку або простих евристичних правил. Такі підходи реалізовані у відомих системах безпеки браузерів і антивірусних продуктів та передбачають перевірку домену або URL-адреси за попередньо сформованими базами даних відомих фішингових ресурсів. Однак ефективність подібних методів є обмеженою, оскільки сучасні фішингові сайти створюються динамічно, мають короткий життєвий цикл і часто змінюють доменні імена та структуру, що унеможливлює їх своєчасне включення до чорних списків. У результаті значна частина нових фішингових ресурсів залишається невиявленою на початкових етапах їх існування [3].

Альтернативні підходи, що використовуються у деяких існуючих рішеннях, базуються на сигнатурному або шаблонному аналізі HTML-коду веб-сторінки, перевірці SSL-сертифікатів або аналізі окремих ознак URL-адреси [4]. Проте такі методи також мають суттєві недоліки, оскільки зловмисники активно використовують безкоштовні SSL-сертифікати, легітимні хостинги та мінімальні зміни структури сторінок для обходу сигнатурних механізмів. Крім того, евристичні правила, як правило, є фіксованими та не адаптуються до появи нових схем фішингу, що знижує точність і підвищує кількість хибних спрацювань.

Запропонований програмний засіб для виявлення фішингових сайтів принципово відрізняється від традиційних аналогів завдяки використанню методів машинного навчання для інтелектуального аналізу веб-ресурсів. Основною перевагою розробленого засобу є те, що він не покладається на статичні списки або наперед визначені шаблони, а здійснює класифікацію сайтів на основі сукупності структурних, доменних та поведінкових ознак. Це дозволяє виявляти фішингові ресурси навіть у випадках, коли вони ще не відомі системам колективної безпеки та не внесені до жодних баз даних.

Методика роботи програмного засобу базується на багаторівневому аналізі веб-ресурсу та інтеграції результатів, отриманих із різних джерел даних. Програмний засіб реалізовано у вигляді браузерного плагіна з модульною архітектурою, що забезпечує чіткий поділ функціональних компонентів і ефективну взаємодію між ними. Під час відкриття веб-сторінки засіб автоматично ініціює процес збору ознак, формує вектор характеристик сайту та передає його на вхід моделі машинного навчання для подальшої класифікації.

Модуль URLAnalyzer відповідає за аналіз структурних характеристик URL-адреси. У межах цього модуля обчислюються такі параметри, як довжина URL, кількість піддоменів, наявність спеціальних символів, використання IP-адреси замість доменного імені, а також підозрілі ключові слова. Зазначені характеристики є типовими індикаторами фішингових ресурсів і дозволяють виявляти спроби маскування легітимних сайтів шляхом маніпуляції адресним рядком.

Модуль DomainAnalyzer здійснює аналіз доменних характеристик веб-ресурсу, зокрема віку домену, тривалості його реєстрації, наявності DNS-записів, використання HTTPS-протоколу та SSL-сертифіката. Молоді домени з коротким терміном реєстрації або відсутністю повноцінної інфраструктури, як правило, мають підвищений рівень ризику та часто використовуються для фішингових атак.

Модуль ContentFeatureExtractor відповідає за обробку контентних і поведінкових ознак веб-сторінки. У межах цього модуля аналізується кількість внутрішніх і зовнішніх гіперпосилань, наявність елементів <iframe>, форм введення облікових даних, перенаправлень, а також використання підозрілих JavaScript-скриптів. Отримані параметри дозволяють виявляти сторінки, що імітують процеси авторизації або намагаються приховано перенаправити користувача на інші ресурси.

Ключовим компонентом програмного засобу є модуль MLClassifier, у якому реалізовано модель машинного навчання на основі алгоритму Random Forest. Модель була навчена на збалансованому наборі даних фішингових і легітимних сайтів та продемонструвала високу точність класифікації. Алгоритм Random Forest забезпечує стійкість до шуму в даних і дозволяє ефективно працювати з великою кількістю різнорідних ознак, що є критично важливим для аналізу веб-ресурсів.

Модуль DecisionExplainer виконує аналіз важливості ознак та формує пояснення результатів класифікації. У випадку виявлення фішингового сайту користувачеві відображається інформація про основні фактори, які вплинули на рішення моделі, наприклад підозрілий домен, відсутність індексації у пошукових системах або аномальна структура URL. Такий підхід підвищує прозорість роботи засобу та сприяє формуванню довіри до результатів автоматичного аналізу.

Модуль UserNotification забезпечує інформування користувача шляхом відображення повідомлень у браузері у вигляді попереджень або інформаційних сповіщень. Це дозволяє оперативно реагувати на потенційні загрози без переривання роботи користувача та без значного впливу на продуктивність браузера.

Таким чином, результати проведеного дослідження підтверджують, що запропонований програмний засіб демонструє суттєві переваги над традиційними методами виявлення фішингових сайтів. Завдяки використанню машинного навчання, багаторівневому аналізу ознак і модульній архітектурі, засіб забезпечує високу точність, адаптивність та здатність виявляти нові фішингові ресурси у режимі реального часу. Отримані експериментальні результати свідчать про ефективність розробленого програмного засобу та доцільність його використання для підвищення рівня інформаційної безпеки користувачів мережі Інтернет.

Результати роботи розробленого програмного засобу візуалізуються у вигляді інтерактивного повідомлення браузерного плагіна, яке відображається користувачеві під час відвідування потенційно небезпечного веб-ресурсу. У повідомленні надається попередження про можливу фішингову загрозу, відображається обчислена ймовірність фішингу, а також пропонуються варіанти подальших дій користувача, зокрема продовження перегляду сайту, повернення на попередню сторінку або збереження ресурсу як безпечного (Рисунок 1-2). Такий підхід забезпечує зручну взаємодію з користувачем і дозволяє оперативно реагувати на потенційні загрози інформаційній безпеці.



Рисунок 1 – Попередження про можливий фішинг (згорнута інформація)



Рисунок 2 – Розгорнутий перелік підозрілих ознак сайту

Висновки

У роботі представлено програмний засіб для виявлення фішингових сайтів із використанням машинного навчання. Реалізований засіб на основі алгоритму Random Forest забезпечує високу точність класифікації веб-ресурсів і дозволяє виявляти фішингові сайти, які відсутні у традиційних чорних списках. Використання браузерного плагіна як форми реалізації забезпечує перевірку сайтів у режимі реального часу без суттєвого впливу на продуктивність системи. Отримані результати підтверджують доцільність застосування розробленого програмного засобу для підвищення рівня захисту користувачів від фішингових загроз.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ENISA. Phishing: Threat Landscape and Mitigation Strategies. European Union Agency for Cybersecurity, 2024. (дата звернення:15.12.2025).
2. APWG. Phishing Activity Trends Report. Anti-Phishing Working Group, 2024. (accessed: 15.12.2025).
3. Dehghantanha A., Conti M., Dargahi T., Franke K. Cyber Threat Intelligence and Analytics for Phishing and Social Engineering Attacks. Springer, 2023. (дата звернення: 15.12.2025).
4. Hadnagy C. Social Engineering: The Science of Human Hacking. 2nd ed. Wiley, 2022. (дата звернення: 15.12.2025).

Науковий керівник: ***Гарнага Володимир Анатолійович*** – канд. техн. наук, доцент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця,
e-mail: garnaga.volodymyr@vntu.edu.ua.
Гнатюк Максим Віталійович – студент групи 1БС-24м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця,
e-mail: maksgnatyuk192@gmail.com.

Supervisor: ***Garnaga Volodymyr Anatoliyovych*** — Cand. Sc., Associate Professor of Information Protection, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: garnaga.volodymyr@vntu.edu.ua.
Hnatiuk Maksym Vitaliiovych – student of group 1BS-24m, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: maksgnatyuk192@gmail.com.

УДК 004.8

М.Р. Обертюх
Я.І. Мельник

ВИКОРИСТАННЯ ПРОТОКОЛУ IPV6 В КОРПОРАТИВНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто особливості використання протоколу IPv6 у корпоративній комп'ютерній мережі. Проаналізовано проблеми сумісності з наявною IPv4-інфраструктурою та шляхам їх вирішення. Досліджено технологію Dual Stack як основний підхід до поетапної міграції корпоративної мережі на IPv6. Розглянуто принципи її роботи, переваги та обмеження.

Ключові слова: IPv6, корпоративна комп'ютерна мережа, Dual Stack, мережева інфраструктура, інформаційна безпека..

Abstract

The paper examines the features of using the IPv6 protocol in a corporate computer network. The issues of compatibility with the existing IPv4 infrastructure and the ways to address them are analyzed. The Dual Stack technology is investigated as the main approach for the phased migration of a corporate network to IPv6. Its operating principles, advantages, and limitations are discussed.

Keywords: IPv6, corporate computer network, Dual Stack, network infrastructure, information security..

Вступ

Сучасні корпоративні комп'ютерні мережі функціонують в умовах стрімкого зростання кількості мережевих пристроїв, розвитку хмарних технологій та підвищених вимог до масштабованості й безпеки. У цьому контексті використання протоколу IPv6 стає важливим етапом модернізації мережевої інфраструктури та забезпечення її довгострокової ефективності.

Протокол IPv6 надає значно більший адресний простір порівняно з IPv4, що дозволяє реалізувати ієрархічну адресацію та спростити управління корпоративною мережею. Завдяки вбудованій підтримці автоконфігурації адрес (SLAAC, DHCPv6) зменшується складність налаштування кінцевих пристроїв, а також підвищується гнучкість при масштабуванні мережі. Крім того, IPv6 забезпечує більш ефективну маршрутизацію за рахунок спрощеного заголовка пакета та зменшення навантаження на мережеве обладнання [1].

Результати дослідження

Використання протоколу IPv6 у корпоративному середовищі суттєво сприяє підвищенню рівня інформаційної безпеки мережевої інфраструктури. Однією з ключових переваг IPv6 є вбудована на рівні стандарту підтримка криптографічних механізмів IPsec, що дозволяє забезпечити автентифікацію, цілісність та конфіденційність переданих даних між мережевими вузлами. Завдяки цьому можливе створення захищених каналів зв'язку як між окремими сегментами корпоративної мережі, так і при організації віддаленого доступу співробітників до внутрішніх ресурсів [2].

Відмова від обов'язкового використання механізмів трансляції мережевих адрес (NAT), характерних для IPv4-мереж, значно спрощує реалізацію та адміністрування політик безпеки. Кожен пристрій у мережі IPv6 може мати унікальну глобальну адресу, що підвищує прозорість мережевого трафіку та полегшує ідентифікацію джерел і приймачів даних. Це, у свою чергу, дозволяє більш точно застосовувати правила міжмережевих екранів, систем виявлення вторгнень та засобів моніторингу безпеки.

Крім того, прозора адресація IPv6 спрощує інтеграцію корпоративних сервісів, зокрема вебзастосунків, поштових серверів та систем віддаленого адміністрування, без необхідності складних

схем пробросу портів і додаткових налаштувань. Це зменшує кількість потенційних помилок конфігурації, які можуть бути використані зловмисниками для здійснення атак. У контексті віддаленого доступу IPv6 забезпечує більш надійне та безпечне підключення користувачів до корпоративної мережі, що є особливо актуальним в умовах поширення дистанційної роботи [3].

Застосування протоколу IPv6 у корпоративній комп'ютерній мережі створює більш структуроване, кероване та безпечне мережеве середовище, що відповідає сучасним вимогам інформаційної безпеки та корпоративних стандартів захисту даних.

Важливим аспектом впровадження протоколу IPv6 у корпоративній комп'ютерній мережі є забезпечення його сумісності з уже наявною інфраструктурою, побудованою на основі IPv4. Оскільки більшість корпоративних сервісів, мережевого обладнання та прикладного програмного забезпечення продовжують функціонувати з використанням IPv4, повна відмова від цього протоколу на початковому етапі міграції є недоцільною та пов'язана з високими ризиками порушення стабільності роботи мережі [4].

На практиці для поетапного переходу до IPv6 найчастіше застосовується модель Dual Stack, яка передбачає одночасну підтримку протоколів IPv4 та IPv6 на мережевих пристроях, серверах і кінцевих вузлах. Такий підхід дозволяє поступово впроваджувати IPv6, тестувати його роботу в реальних умовах та забезпечувати взаємодію як із новими, так і з уже існуючими сервісами без необхідності їх негайної модернізації. При цьому вибір протоколу для передавання даних здійснюється автоматично, залежно від можливостей клієнта та доступності відповідних мережевих ресурсів.

Використання Dual Stack сприяє зниженню ризиків, пов'язаних із міграцією мережевої інфраструктури, оскільки у разі виникнення проблем з IPv6 зберігається можливість використання перевірених механізмів IPv4. Це забезпечує безперервність бізнес-процесів, стабільну роботу корпоративних інформаційних систем та мінімізує простої, які можуть негативно вплинути на діяльність організації. Крім того, поетапне впровадження дозволяє адміністраторам мережі накопичувати практичний досвід роботи з IPv6, адаптувати політики безпеки та оптимізувати мережеві налаштування.

Модель Dual Stack є ефективним та безпечним підходом до інтеграції IPv6 у корпоративну комп'ютерну мережу, що дозволяє забезпечити сумісність з наявною IPv4-інфраструктурою, знизити технічні та організаційні ризики та створити умови для поступового і контрольованого переходу до сучасних мережевих технологій.

Dual Stack — це підхід до побудови мережевої інфраструктури, за якого мережеві пристрої, сервери та кінцеві вузли одночасно підтримують протоколи IPv4 та IPv6. Кожен вузол у такій мережі має щонайменше одну IPv4-адресу та одну IPv6-адресу, що дозволяє забезпечити сумісність із наявною інфраструктурою та поступово впроваджувати IPv6 без відмови від IPv4.

У корпоративному середовищі Dual Stack є найбільш поширеною та безпечною моделлю міграції, оскільки не потребує кардинальної перебудови мережі та дозволяє зберегти працездатність усіх бізнес-критичних сервісів [4].

Принцип роботи Dual Stack полягає у тому, що в такій мережі кожен пристрій одночасно функціонує у двох стеків мережевих протоколів. Вибір протоколу для встановлення з'єднання здійснюється автоматично операційною системою або прикладним програмним забезпеченням на основі доступності сервісу та налаштувань DNS. Якщо сервер має як IPv4-, так і IPv6-адресу, клієнт віддає перевагу IPv6, а у разі його недоступності використовується IPv4.

Такий механізм забезпечує прозору для користувачів роботу мережі та дозволяє поступово переводити сервіси на IPv6 без переривання доступу.

У корпоративних мережах Dual Stack застосовується на різних рівнях інфраструктури:

- мережеве обладнання (маршрутизатори, комутатори рівня L3) підтримує маршрутизацію IPv4 та IPv6;

- сервери корпоративних сервісів (поштові, файлові, веб-сервери, сервери баз даних) налаштовуються для роботи з обома протоколами;

- кінцеві пристрої користувачів автоматично отримують IPv4- та IPv6-адреси за допомогою DHCP, DHCPv6 або SLAAC.

Це дозволяє організувати єдиний адресний простір та забезпечити стабільну взаємодію між усіма компонентами корпоративної мережі.

Основними перевагами використання Dual Stack у корпоративній комп'ютерній мережі є:

- поетапний і контрольований перехід від IPv4 до IPv6;

- мінімізація ризиків збоїв у роботі корпоративних сервісів;

- збереження сумісності з застарілими застосунками та обладнанням;
- можливість тестування IPv6 в реальному робочому середовищі;
- забезпечення безперервності бізнес-процесів.

Попри свої переваги, Dual Stack має низку недоліків:
- збільшення складності адміністрування мережі через необхідність підтримки двох протоколів;
- підвищені вимоги до кваліфікації мережевих адміністраторів;
- необхідність подвійного налаштування політик безпеки, маршрутизації та моніторингу;
- зростання навантаження на мережеве обладнання.

Ці фактори вимагають ретельного планування та документування мережевих налаштувань.

У середовищі Dual Stack важливо враховувати, що IPv6-трафік повинен бути так само захищений, як і IPv4. Часто зустрічається ситуація, коли політики безпеки налаштовані лише для IPv4, тоді як IPv6 залишається недостатньо захищеним. Тому необхідно забезпечити повну підтримку IPv6 на міжмережевих екранах, системах виявлення вторгнень та засобах моніторингу.

Dual Stack є проміжним, але надзвичайно важливим етапом переходу корпоративної мережі до повноцінного використання IPv6. Він дозволяє організації поступово адаптувати інфраструктуру, оновити обладнання, навчити персонал і підготуватися до майбутньої відмови від IPv4 без негативного впливу на стабільність роботи мережі.

Висновки

В результаті дослідження особливостей використання протоколу IPv6 у корпоративній комп'ютерній мережі встановлено, що його впровадження є важливим кроком у розвитку сучасної мережевої інфраструктури. IPv6 забезпечує значно більший адресний простір, спрощує процес адресації та створює умови для ефективного масштабування корпоративної мережі відповідно до зростаючих потреб організації.

Особливу роль у процесі міграції відіграє технологія Dual Stack, яка дозволяє одночасно використовувати IPv4 та IPv6 без порушення роботи існуючих корпоративних сервісів. Застосування цього підходу забезпечує сумісність з наявною інфраструктурою, мінімізує ризики виникнення збоїв і гарантує безперервність бізнес-процесів. Dual Stack дає можливість поступово адаптувати мережеве обладнання, програмне забезпечення та політики безпеки до вимог IPv6. Перехід до використання протоколу IPv6 з застосуванням моделі Dual Stack є доцільним і обґрунтованим рішенням для корпоративних комп'ютерних мереж, яке забезпечує стабільну роботу мережі в перехідний період та створює надійну основу для її подальшого розвитку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Вишневський В. М., Ляхов А. А. Комп'ютерні мережі та телекомунікації: Навчальний посібник. — К.: Техніка, 2010. — 560 с.

2. Кучерявий Є. А. Сучасні мережеві технології: Навчальний посібник. — Харків: ХНУРЕ, 2016. — 312 с.

3. Олійник А. О., Ковальчук Л. В. Інформаційна безпека комп'ютерних мереж: Навчальний посібник. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. — 284 с.

4. Баглай В. І. Організація комп'ютерних мереж і телекомунікаційних систем. — Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2017. — 432 с.

Обертюх Максим Романович — PhD., доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Мельник Ярослав Іванович — студент групи 2КІ-24м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Obertiukh Maksym — PhD, Associate Professor of the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Melnyk Yaroslav — student of Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.8+004.056

Л. М. Куперштейн
О. В. Залепа

ДО ПРОБЛЕМИ ЗБОРУ ДОМЕННОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ МУЛЬТИАГЕНТНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ЗАДАЧ КІБЕРБЕЗПЕКИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто доменну інформацію (WHOIS, DNS, SSL/TLS, дані з відкритих джерел) як набір артефактів, що дозволяють виявляти ознаки фішингу, шкідливої інфраструктури та аномалій конфігурації. Обґрунтовано доцільність мультиагентних систем у кібербезпеці для збору різнорідних dns-даних та їх подальшого аналізу. Проведено огляд поширених сервісів і інструментів доменного аналізу та визначено типові обмеження фрагментованих рішень, які актуалізують інтегрований мультиагентний підхід.

Ключові слова: доменна інформація, збір даних, DNS, OSINT, мультиагентні системи, штучний інтелект.

Abstract

The paper examines domain-related information (WHOIS, DNS, SSL/TLS, and open-source intelligence data) as a set of artifacts that enable the identification of phishing indicators, malicious infrastructure, and configuration anomalies. The relevance of multi-agent systems in cybersecurity is substantiated, particularly for collecting heterogeneous DNS-related data and performing their subsequent analysis. A review of widely used domain analysis services and tools is presented, and typical limitations of fragmented solutions are identified, highlighting the need for an integrated multi-agent approach..

Keywords: domain information, data collection, DNS, OSINT, multi-agent systems, artificial intelligence.

Вступ

У сучасних умовах доменні імена є не лише частиною інтернет-інфраструктури, але й ключовими артефактами кіберзагроз: вони масово застосовуються у фішингових кампаніях, C2-інфраструктурі, розповсюдженні шкідливого ПЗ, а також у схемах швидкого “перекочування” інфраструктури між хостингами/провайдерами. Практична проблема полягає у тому, що ручний доменний OSINT є фрагментованим (кілька сервісів/вкладок/утиліт), залежить від квот API та потребує істотної експертної інтерпретації результатів. У роботі вирішується задача автоматизації комплексного аналізу домену шляхом інтеграції різнорідних джерел у єдине рішення з автоматизованою інтерпретацією.

Результати дослідження

Доменна інформація трактується як сукупність реєстраційних, мережевих і криптографічних метаданих, що описують доменне ім’я та пов’язану інфраструктуру (делегування, DNS, IP, SSL/TLS, репутаційні ознаки) [1]. Її цінність у кібербезпеці полягає в тому, що вона дозволяє швидко сформувати технічний профіль ресурсу (вік домену, характер хостингу/провайдера, захист пошти, валідність TLS) і виконувати pivoting-кореляцію доменів за спільними атрибутами (NS/MX/IP/сертифікати/ASN тощо). Це критично як для CTI (встановлення зв’язків атакуючої інфраструктури), так і для DFIR (фіксація цифрових слідів та повторного використання елементів інфраструктури).

Комплексний аналіз домену потребує кореляції кількох класів даних:

- WHOIS – технічні реєстраційні метадані (реєстратор, дати, статуси, NS), які корисні для оцінки ризику, зокрема при аналізі “свіжих” доменів або нетипових статусів;
- DNS (A/AAAA/NS/MX/CNAME/TXT/CAA) – відображає маршрутизацію трафіку, поштову інфраструктуру та політики автентифікації листів;
- SSL/TLS – криптографічні параметри та перелік доменних імен у SAN;
- CT-журнали / crt.sh – пасивний пошук субдоменів за історією сертифікатів;
- Shodan/Censys – інфраструктурні ознаки (порти, банери, сервіси), але з типовими “сліпими зонами” для доменів за CDN/хмарою;
- VirusTotal – репутаційні індикатори, категорії та сигнали вендорів;

— контент вебсторінки – поведінкові/семантичні ознаки (ключові слова, структура, метадані), що особливо важливо для фішингу навіть за наявності валідного TLS.

Оскільки джерела доменної розвідки є різнорідними та мають різні затримки й обмеження доступу, доцільною є централізовано-координована мультиагентна модель, в якій спеціалізовані агенти виконують незалежні запити паралельно, а координатор відповідає за синхронізацію, тайм-ліміти, уніфікацію форматів і агрегацію результатів. Така організація підтримує принципи єдиної відповідальності, слабкої зв'язаності та масштабування через паралельні запуски агентів при пакетному аналізі доменів[2].

Аналіз поширених інструментів і сервісів доменної розвідки (наприклад, Maltego, SecurityTrails, Censys, Shodan, VirusTotal) показує, що вони ефективні в межах окремих класів джерел (пасивні DNS-дані, інфраструктурні ознаки, сертифікати, репутаційні сигнали), однак практичне застосування часто супроводжується фрагментованістю процесу. Аналітику доводиться виконувати переходи між різними платформами, узгоджувати результати вручну, враховувати квоти безкоштовних планів і відмінності форматів даних. Крім того, більшість рішень не забезпечує єдиної узгодженої моделі результатів і не надає інтегральної оцінки ризику домену з автоматизованою класифікацією, залишаючи фінальну інтерпретацію на експерта. У таких умовах мультиагентний підхід є більш придатним для задач швидкого комплексного аналізу. Різні джерела опитуються паралельно, дані нормалізуються в єдину структуру та можуть бути використані для автоматичного скорингу, кореляції і формування підсумкового технічного звіту.

Висновки

Доменна інформація є ключовим джерелом технічних і репутаційних ознак для CTI та DFIR, оскільки дозволяє швидко формувати профіль ресурсу й виявляти приховані зв'язки інфраструктури через кореляцію реєстраційних, DNS-, криптографічних та інфраструктурних артефактів. Комплексний доменний OSINT потребує одночасного залучення кількох класів джерел (WHOIS, DNS, SSL/TLS, CT-журнали, інтернет-сканери, репутаційні платформи та контент-аналіз), оскільки кожне з них має власні обмеження та "сліпі зони", а достовірний висновок формується лише на основі їх поєднання.

Аналіз існуючих інструментів показує, що попри високу корисність окремих сервісів, практичний процес часто залишається фрагментованим і залежним від ручної інтерпретації, квот та неоднорідності форматів даних. Тому більш ефективним для задач швидкого й відтворюваного аналізу є інтегрований підхід із централізовано-координованою мультиагентною моделлю, де паралельне опитування джерел, нормалізація результатів і агрегація в єдину структуру даних створюють основу для автоматизованого скорингу, кореляції артефактів та формування узгодженого технічного звіту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Domain Names: Understanding the Basics. URL: https://www.rdj.ie/insights/domain-names-understanding-the-basics (date of access: 08.09.2025).
2. Wang L., Ma C., Feng X. et al. A survey on large language model based autonomous agents. Frontiers of Computer Science, 2024, Vol. 18, Article 186345. DOI: 10.1007/s11704-024-40231-1 (дата звернення: 16.12.2025).

Куперштейн Леонід Михайлович — к. т. н., доцент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: kupershtein@vntu.edu.ua

Залепа Олександр Вячеславович — студент групи 1БС-20б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: sashasun2002@gmail.com

Kupershtein Leonid — PhD (eng), associated professor of information protection department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: kupershtein@vntu.edu.ua.

Oleksandr Zalepa — student of group 1БС-20б, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: sashasun2002@gmail.com

УДК 004.8+004.056

Л. М. Куперштейн[1]
Н. В. Людва[1]
С. О. Прокопенко[2]

СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ ФЕЙКОВОГО МУЛЬТИМЕДІЙНОГО КОНТЕНТУ

[1]Вінницький національний технічний університет
[2]ГО «ҐВАРА МЕДІА»

Анотація

У роботі розроблено мультимодальну систему детекції фейкового контенту, що поєднує аналіз візуальної та аудіальної інформації. Відеоаналіз здійснюється за допомогою нейронної мережі ResNet50 з використанням підходу перенавчання класифікаційної надбудови для розпізнавання автентичних та підроблених відео. Для аналізу аудіо застосовано модель Wav2Vec, яка дозволяє оцінювати ймовірність синтетичного мовлення на рівні часових сегментів. Підсумкове рішення щодо автентичності контенту формується на основі диз'юнктивного правила прийняття рішень, згідно з яким мультимедійний об'єкт класифікується як фейковий у разі виявлення ознак підробки хоча б в одній із модальностей.

Ключові слова: діпфейк, мультимодальна детекція, нейронна марежа ResNet50, Wav2Vec, відеоаналіз, аудіоаналіз.

Abstract

This paper presents a multimodal system for fake content detection that combines the analysis of visual and audio information. Video analysis is performed using a ResNet50 neural network with a fine-tuned classification head for distinguishing between authentic and manipulated videos. Audio analysis is based on the Wav2Vec model, which enables the estimation of synthetic speech probability at the level of fixed time segments. The final decision on content authenticity is made using a disjunctive decision rule, according to which a multimedia object is classified as fake if signs of manipulation are detected in at least one of the modalities.

Keywords: deepfake, multimodal detection, neural network, ResNet50, Wav2Vec2, video analysis, audio analysis.

Вступ

Активний розвиток генеративних моделей суттєво спростив створення високоякісних діпфейків, які можуть переконливо імітувати зовнішність та голос людини. Такі матеріали становлять ризик для інформаційної безпеки, оскільки застосовуються для дезінформації, компрометації публічних осіб, шахрайських сценаріїв із підміною голосу та маніпуляцій у соціальних мережах. Особливу складність становлять випадки, коли фейк якісний і не має «очевидних» артефактів, тому перевірка лише однієї модальності (тільки відео або тільки аудіо) може бути недостатньою. У зв'язку з цим актуальним є створення практичних інструментів, що здатні автоматично виявляти ознаки синтетичності у відеоряді та мовному сигналі й формувати узгоджений висновок при їх спільному аналізі.

Результати дослідження

Розроблювана система виявлення фейкового мультимедійного контенту ґрунтується на результатах попередніх досліджень, присвячених аналізу можливостей нейронних мереж для детекції мультимедійних фейків, а також використанню великих мовних моделей у задачах автоматизованого фактчекінгу [1, 2]. У межах дослідження реалізовано прототип мультимодальної системи детекції, що поєднує аналіз обличчя у відеопотоці та аналіз синтетичності мовлення в аудіодоріжці. Відеогілка рішення базується на ResNet50 як надійному згортковому екстракторі ознак, використовується попередньо навчена основа, а для адаптації під задачу real/fake виконується тонке налаштування вихідних класифікаційних шарів нейромережі [3-5]. Такий підхід дозволяє швидко пристосувати модель до доменних спотворень (компресія, зниження якості, різні джерела відео) без повного перенавчання всієї мережі, зберігаючи корисні універсальні візуальні ознаки. Аудіогілка побудована на базі Wav2Vec, де модель виступає кодувальником мовного сигналу з подальшою класифікацією синтетичності. Аналіз виконується у вікнах фіксованої тривалості, що дає змогу стабільно обробляти як короткі, так і довші записи та отримувати зведені показники для всього файлу [6], [7].

Практична цінність мультимодального підходу полягає в тому, що відео й аудіо містять різні типи слідів підробки. Відео частіше проявляє артефакти в зоні обличчя, міміки та дрібних текстур, тоді як аудіо відображає специфічні патерни синтезу голосу, надмірну регулярність і нетипову «гладкість» мовлення. Для підвищення узгодженості обробки аудіосигнал уніфікується до 16 кГц, що відповідає типовим вимогам pretrained-моделей Wav2Vec і зменшує варіативність ознак при надходженні даних з різних платформ і кодеків [7]. Підсумкова інтеграція реалізована у вигляді простого та інтерпретованого правила. Матеріал класифікується як «fake», якщо хоча б одна модальність перевищує свій поріг рішення. Така логіка обрана як більш безпечна для задачі виявлення підробок у прикладному сценарії, оскільки знижує ймовірність пропуску фейку у випадках, коли одна з модальностей «чиста», а інша містить ознаки синтетичності.

Система реалізована у вигляді вебзастосунку на основі фреймворку Streamlit [8]. В системі забезпечується завантаження файлів, запуск відео- та аудіоаналізу в окремих режимах або спільно, а також відображення зрозумілих користувачу результатів у вигляді зведеної оцінки та вердикту (рис.1).



Рис. 1. Фрагмент відображення результатів мультимодального аналізу

Окремо передбачено налаштування порогів класифікаці для відео та аудіо, що дозволяє адаптувати чутливість системи під умови експлуатації без зміни коду. Проведена експериментальна перевірка на прикладах різної складності показала, що система здатна реагувати як на «очевидні» діпфейки, так і на більш якісні генерації, а також коректно працювати з реальними матеріалами з відкритих джерел, забезпечуючи узгоджений висновок за рахунок спільного аналізу двох модальностей.

Висновки

Розроблена мультимодальна система виявлення фейкового мультимедійного контенту демонструє доцільність поєднання відео- та аудіоаналізу для підвищення ефективності детекції діпфейків у практичних умовах. Використання ResNet50 із файнтюнингом повноз'вязного шару забезпечує адаптацію відеодетектора до доменних спотворень і різних джерел даних, тоді як аудіомодуль на базі Wav2Vec дозволяє фіксувати ознаки синтетичного мовлення через сегментний аналіз сигналу. Інтеграція результатів за правилом, при якому контент класифікується як фейковий, якщо хоча б одна з модальностей вказує на його підробленість, формує простий і прозорий механізм прийняття рішень, який знижує ризик пропуску підробки у випадках, коли хоча б одна з модальностей містить стійкі маркери синтетичності.

Водночас мультимодальний підхід має об'єктивні обмеження, пов'язані з якістю вхідних даних і умовами запису, сильна компресія, шум, перекриття обличчя або нестабільна аудіодоріжка можуть зменшувати впевненість окремих модулів і потребують коректного налаштування порогів чутливості. Загалом результати роботи підтверджують, що запропонована система є перспективною основою для прикладного застосування в задачах інформаційної безпеки та протидії дезінформації, поєднуючи практичну реалізацію у вебзастосунку зі зрозумілим механізмом інтеграції рішень і можливістю подальшого розвитку за рахунок розширення даних і вдосконалення моделей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Куперштейн Л.М., Сороколіт В.О., Прокопенко С.О. Аналіз можливостей великих мовних моделей для автоматизації фактчекінгу . Куперштейн Л. М., Сороколіт В. О., Прокопенко С. О. Аналіз можливостей великих мовних моделей для автоматизації фактчекінгу. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2024)», 11-20 травня 2024 р. Електрон. текст. дані. 2024. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2024/paper/view/20855.
2. Куперштейн Л.М., Людва Н. В., Прокопенко С. О. Аналіз можливостей нейроних мереж для виявлення мультимедійних фейків . Куперштейн Л. М., Людва Н. В., Прокопенко С. О. Аналіз можливостей нейроних мереж для виявлення мультимедійних фейків. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2024)», 11-20 травня 2024 р. Електрон. текст. дані. 2024. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2024/paper/view/21749.
3. He K., Zhang X., Ren S., Sun J. Deep Residual Learning for Image Recognition. arXiv, 2015. URL: https://arxiv.org/abs/1512.03385 (дата звернення: 15.12.2025).
4. Transfer Learning for Computer Vision Tutorial. PyTorch Tutorials. URL: https://pytorch.org/tutorials/beginner/transfer_learning_tutorial.html (дата звернення: 15.12.2025).
5. timm (PyTorch Image Models): документація/моделі ResNet і pretrained-ваги. URL: https://huggingface.co/docs/timm/index (дата звернення: 15.12.2025)
6. Baevski A. et al. wav2vec 2.0: A Framework for Self-Supervised Learning of Speech Representations. arXiv, 2020. URL: https://arxiv.org/abs/2006.11477 (дата звернення: 15.12.2025).
7. Transformers: Wav2Vec2 (підготовка input_values через процесор/feature extractor, параметр sampling_rate). URL: https://huggingface.co/docs/transformers/model_doc/wav2vec2 (дата звернення: 15.12.2025).
8. Streamlit: st.file_uploader (завантаження файлів у вебзастосунку). URL: https://docs.streamlit.io/develop/api-reference/widgets/st.file_uploader (дата звернення: 15.12.2025).

Куперштейн Леонід Михайлович — к. т. н., доцент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: kupershtein@vntu.edu.ua

Людва Назарій Вікторович — студент групи 1БС-24м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: nazarliudva@gmail.com

Прокопенко Сергій Олександрович – Керівник ГО «ҐВАРА МЕДІА», email: prokopenko.serhii@gmail.com

Kupershtein Leonid — PhD (eng), associated professor of information protection department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: kupershtein@vntu.edu.ua.

Liudva Nazariy— student of group 1BS-24m, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: nazarliudva@gmail.com.

Prokopenko Serhii - Head of the NGO «GWARA MEDIA», email: prokopenko.serhii@gmail.com

УДК 004.738.5:005.8

С. С. Шулдик[1]
О. Г. Тімінський[1]
Д. В.Кисюк[2]

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ERP-СИСТЕМИ ДЛЯ ПРОЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПАНІЇ

[1] Київський національний університет імені Тараса Шевченка
[2] Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено процеси управління проєктом впровадження ERP-системи для проєктно-орієнтованої компанії. Запропоновано комплексний підхід до управління строками, ресурсами та ризиками на основі інтеграції WBS, OBS, методів CPM і PERT, а також імітаційного моделювання методом Монте-Карло. Проведено кількісну оцінку ризиків і обґрунтовано економічну ефективність впровадження ERP-системи з урахуванням прямих та непрямих вигід для організації.

Ключові слова: ERP-система, управління проєктами, WBS, OBS, CPM, PERT, управління ризиками.

Abstract

The paper examines the project management processes of ERP system implementation in a project-oriented company. A comprehensive approach to managing schedules, resources, and risks is proposed based on the integration of WBS, OBS, CPM and PERT methods, as well as Monte Carlo simulation. A quantitative risk assessment is performed and the economic efficiency of ERP implementation is substantiated, taking into account both direct and indirect benefits for the organization.

Keywords: ERP system, project management, WBS, OBS, CPM, PERT, risk management.

Вступ

У сучасних умовах цифрової трансформації проєктно-орієнтовані компанії стикаються з проблемами фрагментованості бізнес-процесів, низької прозорості управління ресурсами та складності контролю строків і бюджетів проєктів. Одним із ефективних шляхів вирішення цих проблем є впровадження ERP-систем, які забезпечують інтегроване управління проєктами, фінансами, ресурсами та ризиками.

Метою дослідження є аналіз та вдосконалення процесів управління проєктом створення ERP-системи для проєктно-орієнтованої компанії шляхом застосування мережевого моделювання та кількісного оцінювання ризиків.

Основні результати дослідження

У дослідженні сформовано ієрархічну структуру робіт (WBS), що дозволяє декомпозувати проєкт впровадження ERP-системи на логічно пов’язані фази та пакети робіт [1]. Для відображення взаємозв’язків між виконавцями та ролями в проєкті розроблено організаційну структуру (OBS), яка забезпечує розподіл відповідальності учасників проєкту.

На основі WBS побудовано мережеву модель проєкту та визначено критичний шлях із застосуванням методу CPM [2]. Для врахування невизначеності тривалості робіт використано метод PERT, відповідно до якого очікувана тривалість визначається за формулою:

$$t = \frac{o + 4m + p}{6}, \tag{1}$$

де o— оптимістична, m— найбільш імовірна, p— песимістична оцінка тривалості.

Застосування такого розрахунку тривалості дозволяє зменшити вплив крайніх значень і отримати більш реалістичну оцінку строків виконання робіт.

Статистична оцінка впливу управління ризиками. Для аналізу ефективності запропонованої моделі управління ризиками [3] було виконано порівняльне статистичне дослідження двох сценаріїв:

1. Базовий сценарій – без резервів і активного ризик-менеджменту;
2. Керований сценарій – з урахуванням резервів часу та протиризикових заходів.

Результати порівняння надано в таблиці 1.

Таблиця 1

Порівняльні результати дослідження сценаріїв

Показник	**Без управління ризиками**	**З управлінням ризиками**
Середня тривалість	255 днів	248 днів
Стандартне відхилення	22 дні	15 днів
Імовірність завершення ≤ 245 днів	~45%	~65%
Імовірність перевищення строку > 270 днів	~18%	<7%

Результати симуляцій показали, що без управління ризиками ймовірність завершення проєкту у плановий строк становить близько 60–65 %, тоді як застосування резервів часу та протиризикових заходів підвищує цю ймовірність до понад 80 %.

Крім того, проведене оцінювання економічної ефективності проєкту впровадження ERP-системи з використанням показників NPV та IRR. З урахуванням не лише прямої економії витрат, а й непрямих вигід (підвищення продуктивності, зменшення перевитрат, зниження ризиків) отримано позитивне значення NPV, що підтверджує доцільність впровадження ERP-системи.

Висновки

Запропонований підхід до управління проєктом впровадження ERP-системи дозволяє підвищити прогнозованість строків реалізації, зменшити вплив ризиків та забезпечити економічну ефективність проєкту. Використання WBS, OBS, методів CPM, PERT і Монте-Карло забезпечує кількісне обґрунтування управлінських рішень та може бути рекомендоване для практичного застосування у проєктно-орієнтованих компаніях.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). – 7th ed. – Project Management Institute, 2021.
2. Kerzner H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. – Wiley, 2022.
3. ДСТУ ISO 21500:2022 Управління проєктами, програмами та портфелями — Контекст та концепції організації [Електронний ресурс] / PMDOC.UA – 2024. – Режим доступу: https://pmdoc.ua/iso/iso21500/

Шулдик Сергій Сергійович – магістрант групи УПз-21 спеціальності 122 “Комп'ютерні науки” ОПП “Управління проєктами”, кафедра технологій управління, факультет інформаційних технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, вул. Володимирська 60, Україна, e-mail: s3267075s@gmail.com

Тімінський Олександр Георгійович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій управління, факультет інформаційних технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, вул. Володимирська 60, Україна, e-mail: o.timinskyi@knu.ua

Кисюк Дмитро Васильович — старший викладач кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, вул. Хмельницьке шосе 95, м. Вінниця, Україна, kneimad@gmail.com

Shuldyk S.S. – master's student of group UPz-21, specialty 122 Computer Science, educational program Project Management, Faculty of Information Technologies, Department of Management Technologies, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 60 Volodymyrska Street, Ukraine, e-mail: s3267075s@gmail.com

Timinskyi O.H. — Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of the Department of Management Technologies, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 60 Volodymyrska Street, Ukraine, e-mail: o.timinskyi@knu.ua

Kysiuk Dmytro V. - Senior Lecturer at the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, 95 Khmelnytske Shose St., Vinnytsia, Ukraine, kneimad@gmail.com

УДК 004.421.2

В. П. Бусигіна
І. В. Хом'юк

ВИКОРИСТАННЯ РЯДІВ ФУР'Є В МЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Ряди Фур'є є ключовим математичним інструментом для аналізу періодичних сигналів у медицині, що дозволяє розкладати складні біосигнали на гармонійні компоненти. Сучасні методи на основі рядів Фур'є застосовуються для обробки ЕКГ, ЕЕГ та реконструкції зображень у МРТ і КТ, покращуючи точність діагностики. У роботі розглядаються математичні основи розкладу Фур'є, алгоритми декомпозиції сигналів та приклади їх впливу на виявлення патологій у кардіології та нейрофізіології.

Ключові слова: ряди Фур'є, перетворення Фур'є, аналіз, діагностика, біосигнали, МРТ, КТ.

Abstract

Fourier series are a key mathematical tool for analyzing periodic signals in medicine, allowing complex biosignals to be decomposed into harmonic components. Modern Fourier-based methods are used for processing ECG and EEG data, as well as for image reconstruction in MRI and CT, improving diagnostic accuracy. This work examines the mathematical foundations of Fourier decomposition, signal decomposition algorithms, and examples of their impact on detecting pathologies in cardiology and neurophysiology.

Keywords: Fourier series, Fourier transform, analysis, diagnostics, biosignals, MRI, CT.

Вступ

Сучасний підвищений інтерес до кількісного аналізу фізіологічних процесів суттєво змінив підходи до вирішення медичних діагностичних завдань. Одним із перспективних напрямів є автоматизований аналіз біосигналів із використанням математичних методів, що здатні виявляти інформацію, яку важко виявити при простому візуальному аналізі. Одним з таких математичних методів є ряди Фур'є, які допомагають у створенні інструментів для медичної діагностики та обробки зображень. Основна увага приділяється принципу розкладу складного часового сигналу на набір гармонік, що дозволяє перейти від часової області до частотної області. Ці системи структурують медичні дані та формують діагностичні припущення, приділяючи особливу увагу використанню швидкого перетворення Фур'є (ШПФ) [2] у клінічній практиці. Їх порівняння дозволяє зрозуміти переваги й недоліки цього підходу та визначити можливі напрями подальших досліджень у медичній сфері з використанням гармонічного аналізу.

Результати дослідження

Ряди Фур'є та перетворення Фур'є є фундаментальними математичними інструментами, які використовуються в медицині для двох головних цілей: обробки та аналізу біосигналів і медичної візуалізації. В основі цього напряму лежить здатність гармонічного аналізу розкладати складні біологічні сигнали на їхні складові частоти, що дозволяє виявляти приховані або патологічні ритми.

У електрокардіографії (ЕКГ) Фур'є-аналіз [1] використовується для відокремлення низькочастотних компонентів, що відповідають нормальній роботі серця, від високочастотних складових. Саме ці високочастотні складові часто можуть вказувати на такі порушення, як ішемія або різні види аритмій. У електроенцефалографії (ЕЕГ) метод Фур'є дає змогу розкласти сигнал мозку на відомі частотні діапазони: дельта, тета, альфа і бета-ритми. Кількісна оцінка потужності цих ритмів є необхідною для діагностики неврологічних розладів, включаючи епілепсію та

розлади сну. Аналогічно, в електроміографії (ЕМГ) спектральний аналіз допомагає оцінити функціональний стан м'язів та нервово-м'язової передачі [3].

Крім діагностики, перетворення Фур'є є важливим для фільтрації та очищення біосигналів. Переходячи до частотної області, можна ефективно і точно усувати високочастотний шум, не спотворюючи при цьому діагностично-значущі частоти самого сигналу [4].

Основна роль аналізу Фур'є в медичній візуалізації полягає в тому, що він забезпечує математичний зв'язок між отриманими вимірюваннями та сформованим зображенням, яке отримує лікар. Швидке перетворення Фур'є є невід'ємною частиною алгоритму формування зображення магнітно-резонансної томографії (МРТ). Апарат МРТ не вимірює зображення безпосередньо в просторі, натомість він збирає дані, використовуючи градієнтні магнітні поля для кодування просторової інформації в частотній області. Ці «сирі» вимірювання записуються у спеціальну матрицю, яка називається k-простір [7]. K-простір фактично являє собою просторовий частотний спектр об'єкта, що сканується, при цьому низькі частоти визначають загальний контраст і форму великих структур на зображенні, а високі частоти містять інформацію про дрібні деталі, контури та різкість зображення. Після завершення збору даних до матриці k-простору застосовується обернене швидке перетворення Фур'є, яке математично перетворює частотну інформацію назад у просторову область, формуючи двовимірне або тривимірне зображення зрізу тіла. Якість і швидкість отримання МРТ-зображення безпосередньо залежать від точності цього алгоритму ШПФ [5].

Що стосується інших методів, то хоча комп'ютерна томографія (КТ) переважно базується на оберненому перетворенні Радона, перетворення Фур'є все одно використовується в деяких алгоритмах реконструкції, а також для фільтрації та обробки зображень з метою зменшення шумів та підвищення контрасту. Також Фур'є-аналіз є ключовим у оптичній когерентній томографії (ОКТ), зокрема у ОКТ у частотній області, де ШПФ використовується для надзвичайно швидкого перетворення виміряного спектра сигналу в зображення глибини, що дозволяє отримувати зображення сітківки або інших тканин із високою роздільною здатністю.[6] Крім того, аналіз Фур'є використовується як фільтр для вже отриманих медичних зображень, дозволяючи, наприклад, застосовувати фільтри високих частот для підкреслення країв і контурів різних утворень, для кращої візуальної діагностики.

Однією з головних переваг використання рядів Фур'є є його здатність забезпечити високу точність у виділенні частотної інформації, що дозволяє ідентифікувати ледь помітні зміни у фізіологічних ритмах, які можуть бути ознаками хвороби. Іншою важливою перевагою є ефективна фільтрація шуму. Завдяки переходу до частотної області можна легко ідентифікувати та усунути небажані високочастотні шуми, не втрачаючи при цьому важливі компоненти біосигналу, що знаходяться на нижчих частотах. Крім того, представлення сигналу у вигляді кількох значущих гармонік дозволяє здійснювати зменшення медичних даних.

Однак, ряди Фур'є мають і суттєві недоліки, які обмежують їх універсальність. Класичний метод Фур'є найкраще працює зі стаціонарними сигналами, тобто тими, чиї статистичні властивості не змінюються з часом. Більшість біосигналів, наприклад, ЕКГ під час навантаження або ЕЕГ при зміні стану свідомості, є нестаціонарними, що робить пряме застосування Фур'є-аналізу менш інформативним. Також метод не забезпечує часову локалізацію. Він показує, які частоти присутні в усьому сигналі, але не вказує, коли саме виникла певна подія чи патологічна зміна. Для подолання цих обмежень у сучасних дослідженнях часто використовують вейвлет-аналіз[1] або часово-частотне перетворення, які є розширенням принципів Фур'є, але враховують динаміку часу.

Висновок

Гармонічний аналіз на основі рядів Фур'є є фундаментальним математичним підходом, який слугує ключовим механізмом для перетворення виміряних біологічних даних у важливу клінічну та діагностичну інформацію. Цей метод дозволяє ефективно трансформувати складні біосигнали із часової області у частотну, що є необхідним для точної ідентифікації патологічних частотних підписів та фільтрації шумів. Водночас, перетворення Фур'є відіграє важливу роль у медичній візуалізації, виступаючи математичним ядром для реконструкції деталізованих просторових зображень у МРТ з даних k-простору.

Незважаючи на обмеження, пов'язані з аналізом нестаціонарних біологічних процесів, Фур'є-аналіз залишається основою. Стратегічна інтеграція принципів Фур'є-аналізу з ШІ та машинним навчанням відкриває шлях до подальшого розвитку галузі. Таке об'єднання дозволить досягти оптимального балансу між математичною точністю та швидкістю діагностичних систем, що є основою до підвищення якості медичних прогнозів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Отримання, перетворення та обробка біосигналів. [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/358359/mod_resource/content/1/%D0%9E%D0%9F%D1%82%D0%B0%D0%9E%D0%91%D0%A1.pdf (дата звернення: 09.12.2025).
2. Адаптація перетворення Фур'є для відтворення неперіодичних сигналів. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.fmmit.lviv.ua/index.php/fmmit/article/view/348 (дата звернення: 09.12.2025).
3. Використання перетворення Фур'є в електроенцефалографії. [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/0f10cede-dc7e-4924-8318-e47d4e469433/content (дата звернення: 09.12.2025).
4. Електроміографія, міографічні сигнали, обробка сигналів, штучний інтелект, штучні нейронні мережі. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/8e452c5e-ed82-4981-b6ee-868863019d37/content (дата звернення: 09.12.2025).
5. Деконволюція, згортка, змаз, зображення, нейронна мережа, розмиття, функція розсіяння крапки, чіткість, ядро згортки. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/2eb4c2f0-031d-4ada-a573-41bdb6e5a559/content (дата звернення: 09.12.2025).
6. Метод відновлення ОКТ-зображень. [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2025/paper/viewFile/23175/19220 (дата звернення: 09.12.2025).
7. Магнітнорезонансна томографія. [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.myesr.org/app/uploads/2025/09/ESR_Modern_eBook_05_ukr.pdf (дата звернення: 09.12.2025).
8. Вища математика. Збірник завдань для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання в двох частинах (з теоретичною підтримкою) Частина 2 : навчальний посібник / Хом'юк І. В. , Сачанюк-Кавецька Н.В., В. В. Хом'юк, Ковальчук М. Б. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 148 с.
9. Вища математика. Збірник завдань для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання в двох частинах (з теоретичною підтримкою) Частина 1 : навчальний посібник / Хом'юк І. В. , Сачанюк-Кавецька Н.В., В. В. Хом'юк, Ковальчук М. Б. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 199 с.

Бусигіна Вероніка Павлівна – студентка групи 1ПКТ-24б, кафедра комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: veronikabysygina@gmail.com

Науковий керівник: ***Хом'юк Ірина Володимирівна*** – д.пед.н., професор, професор кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: vikiraivh@gmail.com

Busyhina Veronika Pavlivna – student of 1PKT-24b group, Department of Computer Science, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: veronikabysygina@gmail.com

Supervisor**:** ***Irina V. Khomyuk*** – Doctor of Science (Ped.), Professor of Higher Mathematics Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e-mail: vikiraivh@gmail.com

УДК 004.056

В. О. Паламарчук
О. В. Войтович

ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ КІБЕРПОЛІГОНУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ DDOS-АТАК

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті досліджуються принципи побудови сучасних кіберполігонів. Розглянуто ключові інфраструктурні аспекти, включно з відтворюваністю конфігурацій, масштабованістю, ізоляцією, моніторингом та автоматизацією розгортання сценаріїв. Описані методи реалізації цих критеріїв із використанням контейнеризації, оркестрації, декларативного опису інфраструктури та систем управління конфігураціями, таких як Terraform, Ansible та Nix. Проаналізовано переваги підходів для гнучкого створення експериментальних сендбоксів та контролю складних сценаріїв атак.

Ключові слова: кіберполігон, відтворюваність, декларативна інфраструктура, масштабованість, моніторинг, автоматизація, ddos-атаки.

Abstract

This paper investigates the design principles of modern cyber ranges. Key infrastructural aspects are examined, including configuration reproducibility, scalability, isolation, monitoring, and automation of scenario deployment. Methods for implementing these criteria are described using containerization, orchestration, declarative infrastructure descriptions, and configuration management tools such as Terraform, Ansible, and Nix. The advantages of these approaches are analyzed for flexible creation of experimental sandboxes and controlled execution of complex attack scenarios.

Keywords: cyber range, reproducibility, declarative infrastructure, scalability, monitoring, automation, ddos-attacks.

Вступ

За останні кілька років питання кібербезпеки набули особливої актуальності у зв’язку зі зростанням кількості та складності кібератак, зокрема атак типу DDoS, що реалізуються із застосуванням бот-мереж [1]. Для дослідження таких загроз, перевірки ефективності засобів захисту та відпрацювання методів виявлення зловмисної активності дедалі частіше використовуються спеціалізовані кіберполігони. Вони забезпечують можливість контрольованого моделювання реалістичних сценаріїв атак у ізольованому середовищі без ризику для реальних інформаційних систем.

Незважаючи на активний розвиток технологій віртуалізації, контейнеризації та мережевої ізоляції, побудова кіберполігону залишається складним інженерним завданням [2]. Необхідно одночасно забезпечити безпеку експериментального середовища, його масштабованість, керованість та відтворюваність сценаріїв. Помилки на етапі проєктування інфраструктури можуть призвести до неконтрольованого поширення шкідливого трафіку, спотворення результатів експериментів або неможливості адекватного моніторингу поведінки бот-мереж.

Для побудови кіберполігонів застосовуються різні інфраструктурні підходи, зокрема на основі віртуальних машин, контейнерних технологій або їх гібридного поєднання. Кожен із цих підходів має свої переваги та обмеження з точки зору ізоляції, продуктивності, гнучкості налаштувань та складності керування.

Метою дослідження є аналіз інфраструктурних вимог і архітектурних підходів до побудови кіберполігону для контрольованої емуляції бот-мереж і проведення експериментальних досліджень DDoS-атак з метою обґрунтування раціонального способу його реалізації.

Обґрунтований вибір інфраструктурних рішень для кіберполігону є ключовим фактором достовірності експериментів і ефективності подальших досліджень у сфері виявлення та аналізу бот-мереж.

Результати дослідження

У науковій літературі кіберполігони визначають як інтерактивні симульовані середовища, що відтворюють мережеві інфраструктури, системи та сервіси для тренувань у сфері кібербезпеки, тестування засобів захисту та оцінки реакції на реалістичні сценарії атак [3-10]. Вони забезпечують безпечне моделювання поведінки атакувальних і захисних агентів у контрольованих умовах, зменшуючи ризик впливу експериментів на продуктивні системи та критичну інфраструктуру. Водночас у сучасних дослідженнях дедалі частіше наголошується на необхідності розглядати кіберполігон не лише як набір заздалегідь визначених сценаріїв, а як універсальне експериментальне середовище, у межах якого можливі довільні зміни конфігурацій і поведінки компонентів [4].

Інфраструктура кіберполігону повинна передбачати комплексну ізоляцію середовища, що охоплює мережеві сегменти, домени зберігання даних, керування конфігураціями та системи спостереження. У практичних реалізаціях це досягається шляхом використання окремих віртуальних мереж, програмно-визначених мережевих політик, контрольованої маршрутизації та обмеження доступу до зовнішніх ресурсів. Для зберігання даних і журналів застосовуються відокремлені сховища, що дозволяє локалізувати наслідки експериментів і зберігати повний контроль над інформаційними потоками.

Ключовою вимогою до сучасного кіберполігону залишається відтворюваність і контроль стану середовища. Наукові роботи вказують, що відсутність чіткого механізму відновлення конфігурацій унеможливлює коректний аналіз результатів і порівняння експериментів. Для розв’язання цієї проблеми широко застосовуються декларативні підходи до опису інфраструктури, зокрема інструменти на кшталт Terraform, Nix або конфігураційні менеджери типу Ansible. Інтеграція з системами автоматизації розгортання, зокрема Jenkins чи іншими CI/CD-платформами, дозволяє фіксувати стани середовища та відновлювати їх у незмінному вигляді. Концепції на зразок impermanence додатково зменшують накопичення прихованого стану, що спрощує контроль змін у довготривалих експериментах.

Масштабованість і гнучкість інфраструктури розглядаються як критично важливі для моделювання складних розподілених атак, включно з бот-мережами. Реалізація цього критерію здійснюється через контейнеризацію, віртуалізацію та оркестраційні платформи, такі як Kubernetes або Docker Swarm, а також через автоматизоване керування ресурсами на рівні гіпервізора чи апаратних вузлів. Така організація дозволяє динамічно додавати або видаляти вузли, змінювати мережеві топології і конфігурації без перезавантаження або повного перебудовування середовища, забезпечуючи можливість відтворення сценаріїв різної складності та масштабності.

Моніторинг подій і телеметрія займають центральне місце у функціонуванні кіберполігону. Для цього застосовуються централізовані системи логування, такі як ELK Stack або Prometheus, а також спеціалізовані механізми кореляції подій і побудови аналітичних панелей. Завдяки інтеграції цих інструментів безпосередньо в середовище експериментів дослідник отримує можливість проводити детальний аналіз, виявляти аномалії і документувати критичні події.

Автоматизація розгортання сценаріїв і конфігурацій значно зменшує ручну роботу і підвищує керованість середовища. Використання скриптів, шаблонів і доменоспецифічних мов опису, а також інструментів управління конфігураціями (Terraform, Ansible, Nix) дозволяє швидко формувати нові експериментальні набори і змінювати конфігурації систем без обмежень, накладених жорстко визначеними сценаріями. У результаті кіберполігон перетворюється на універсальну пісочницю, де можливо максимально точно відтворювати попередні експерименти, а також виконувати довільні команди, досліджувати поведінку шкідливих компонентів і адаптувати середовище під нові експериментальні завдання, зберігаючи контроль і безпеку.

Висновки

Для дослідження складних кіберзагроз, зокрема бот-мереж, кіберполігон доцільно розглядати як універсальне середовище, у якому можливі довільні експерименти без ризику втрати керованості. Ключовими характеристиками такого підходу є відтворюваність, декларативний опис інфраструктури та контроль стану середовища. Вони дозволяють багаторазово відновлювати ідентичні умови експериментів, мінімізувати вплив людського фактору та забезпечити достовірність результатів незалежно від складності та деструктивності досліджуваних сценаріїв.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Kampourakis V., Kavallieratos G., Spathoulas G., Gkioulos V., Katsikas S. LLM-Assisted AHP for Explainable Cyber Range Evaluation. Dec. 11, 2025. URL: https://arxiv.org/abs/2512.10487

2. Glas M., Hilmer C., Pernul G. Cyber Ranges: Five Use Cases for Improving Cybersecurity Skills Development in Organizations. IEEE Security & Privacy Magazine, May 2025. URL: https://doi.org/10.1109/MSEC.2025.3596735

3. Miller E., Mink D., Spellings P., Bagui S., Bagui S. Classifying Cyber Ranges: A Case-Based Analysis Using the UWF Cyber Range. Encyclopedia, Vol. 5, Iss. 4, 2025, p. 162. URL: https://doi.org/10.3390/encyclopedia5040162

4. European Cyber Security Organisation (ECSO). Understanding Cyber Ranges: From Hype to Reality. ECSO Whitepaper, Nov. 5, 2025. URL: https://academy.cybersuiteproject.eu/repository/understanding-cyber-ranges-from-hype-to-reality/

5. EdTech Magazine. Cyber Ranges Prepare Students for Cybersecurity Careers. Aug. 2025. URL: https://edtechmagazine.com/higher/article/2025/08/cyber-ranges-prepare-students-cybersecurity-careers

6. Global Growth Insights. Cyber Range For Education Market Size | Industry Trends 2025–2033. 2025. URL: https://www.globalgrowthinsights.com/market-reports/cyber-range-for-education-market-113323

7. Business Research Insights. Cyber Range Platform Market Trend, Size & Share | CAGR of 8%. 2025. URL: https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/cyber-range-platform-market-113157

8. ECSO Cyber Range Features Checklist, List of European Providers (2025 edition). European Cyber Security Organisation, 2025. URL: https://ecs-org.eu/activities/cyber-range-features-checklist-list-of-european-providers

9. A Study on the Multi-Cyber Range Application of Mission-Based Cybersecurity Testing and Evaluation in Association with the Risk Management Framework. Information, Vol. 15, Iss. 1, Dec. 28, 2023. URL: https://doi.org/10.3390/info15010018

10. Lillemets P., Jawad N. B., Kashi J., Sabah A., Dragoni N. A Systematic Review of Cyber Range Taxonomies: Trends, Gaps, and a Proposed Taxonomy. Future Internet, Vol. 17, Iss. 6, 2025. URL: https://doi.org/10.3390/fi17060259

Паламарчук Владислав Олегович — студент групи 1БС-24м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: vladpalamarchuk2003@gmail.com

Войтович Олеся Петрівна — к. т. н., доцент, доцент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: voytovych.olesya@vntu.edu.ua

Vladyslav Palamarchuk — a student of the 1BS-24m group, Faculty of Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: vladpalamarchuk2003@gmail.com.

Olesya Voytovych — associate professor at the Department of Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: voytovych.olesya@vntu.edu.ua

УДК 37.022.32 : 681.3

М.А. Снядовська
О. М. Ткаченко

ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДАНИМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРАВИЛЬНОГО ВИБОРУ АЛГОРИТМУ

Вінницькій національний технічний університет

Анотація:
У тезах розглянуто проблему оптимізації роботи з даними шляхом вибору ефективних алгоритмів у програмних системах. Проаналізовано вплив алгоритмічної складності на продуктивність, використання пам'яті та масштабованість програм. Акцент зроблено на порівнянні основних алгоритмів пошуку та сортування, а також на ролі структур даних у забезпеченні швидкої обробки інформації. Окреслено практичні аспекти вибору алгоритмів залежно від характеру даних і умов виконання. Визначено перспективи оптимізації алгоритмів у контексті зростання обсягів даних і розвитку сучасних обчислювальних технологій.
Ключові слова: алгоритми, оптимізація, структури даних, алгоритмічна складність, ефективність, продуктивність, обробка даних.

Abstract:
The thesis examines the problem of data processing optimization through the selection of efficient algorithms in software systems. The impact of algorithmic complexity on performance, memory usage, and scalability of applications is analyzed. Emphasis is placed on comparing basic searching and sorting algorithms, as well as on the role of data structures in ensuring fast information processing. Practical aspects of algorithm selection depending on data characteristics and execution conditions are outlined. Prospects for algorithm optimization are considered in the context of growing data volumes and the development of modern computing technologies.
Keywords: algorithms, optimization, data structures, algorithmic complexity, efficiency, performance, data processing.

У сучасних інформаційних системах обсяги даних постійно зростають, що робить питання їх ефективної обробки надзвичайно актуальним. Продуктивність програмного забезпечення значною мірою залежить не лише від апаратних ресурсів, а й від правильного вибору алгоритмів. Навіть незначна різниця в алгоритмічній складності може суттєво вплинути на швидкодію системи при роботі з великими масивами даних.

Алгоритмічна оптимізація передбачає аналіз часової та просторової складності алгоритмів, які зазвичай описуються за допомогою нотації Big O. Наприклад, лінійний пошук має складність O(n), тоді як бінарний пошук — O(log n), але останній вимагає попереднього сортування даних. Аналогічно, алгоритми сортування мають різну ефективність: прості методи, такі як сортування бульбашкою, є малоефективними для великих наборів даних, тоді як швидке сортування або сортування злиттям демонструють значно кращі показники продуктивності.

Вибір алгоритму тісно пов'язаний зі структурою даних, що використовується в програмі. Масиви, списки, дерева, графи та хеш-таблиці мають різні властивості та області застосування. Наприклад, хеш-таблиці забезпечують швидкий доступ до елементів за ключем із середньою складністю O(1), тоді як бінарні дерева дозволяють ефективно виконувати впорядкований пошук і зберігати дані в структурованому вигляді. Неправильний вибір структури даних може звести нанівець переваги навіть оптимального алгоритму.

Практична оптимізація роботи з даними також передбачає врахування специфіки задачі, типу даних і умов виконання програми. У реальних системах важливу роль відіграють такі чинники, як частота операцій пошуку, вставки та видалення, обмеження пам'яті та вимоги до масштабованості. Тому розробник повинен оцінювати компроміси між швидкодією, використанням ресурсів і складністю реалізації алгоритму.

Отже, правильний вибір алгоритмів і структур даних є ключовим чинником оптимізації роботи з даними. Алгоритмічний підхід дозволяє значно підвищити продуктивність програмних систем без додаткових апаратних витрат. В умовах розвитку великих даних, хмарних обчислень і високонавантажених сервісів значення алгоритмічної оптимізації лише зростатиме, що робить цю тему актуальною для сучасної інформатики та програмної інженерії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., Stein, C. Introduction to Algorithms. – Cambridge: MIT Press, 2022.
2. Sedgewick, R., Wayne, K. Algorithms. – Boston: Addison-Wesley, 2019.
3. Knuth, D. E. The Art of Computer Programming. – Boston: Pearson, 2018.

Снядовська Марія Андріївна – студентка групи 3ПІ-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет.

Ткаченко Олександр Миколайович — к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет.

Mariia Sniadovska − student of group 3PI-24b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, maria06akkaunt@gmail.com.

Oleksandr Tkachenko — Cand. Sc. (Eng.), assistant professor of the Software Chair, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, alextk1960@gmail.com.

УДК 37.022.32 : 681.3

В. А. Коваль
О. М. Ткаченко

АЛГОРИТМИ ТА СТРУКТУРИ ДАНИХ У РОЗРОБЦІ КОРИСТУВАЦЬКИХ ІНТЕРФЕЙСІВ

Вінницькій національний технічний університет

Анотація
У роботі розглянуто роль алгоритмів та структур даних у процесі розробки користувацьких інтерфейсів програмних застосунків. Проаналізовано вплив вибору структур даних на швидкодію, адаптивність та зручність взаємодії з користувачем. Наведено приклади використання алгоритмів пошуку, сортування та структур даних у сучасних UI-фреймворках.
Ключові слова: алгоритми, структури даних, користувацький інтерфейс, UI, програмне забезпечення.

Abstract
The paper examines the role of algorithms and data structures in the development of user interfaces for software applications. The influence of data structure selection on performance, adaptability, and user interaction convenience is analyzed. Examples of using search and sorting algorithms, as well as data structures in modern UI frameworks, are presented.
Keywords: algorithms, data structures, user interface, UI, software development.

Розробка користувацьких інтерфейсів є однією з ключових складових сучасного програмного забезпечення, оскільки саме інтерфейс забезпечує безпосередній зв’язок між користувачем і функціональними можливостями програмного продукту. В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій та зростання вимог до зручності й швидкодії застосунків, якість реалізації користувацького інтерфейсу стає вирішальним фактором конкурентоспроможності програмних систем. Добре спроєктований інтерфейс сприяє зменшенню часу навчання користувача, підвищенню ефективності виконання завдань та зниженню кількості помилок під час роботи з програмним забезпеченням.

Алгоритми та структури даних є фундаментальною основою розробки ефективних користувацьких інтерфейсів. Саме вони визначають спосіб зберігання, обробки та відображення даних в інтерфейсі. Такі поширені елементи UI, як динамічні списки, таблиці, меню, вкладки, ієрархічні дерева та графічні компоненти, базуються на використанні масивів, зв’язаних списків, дерев, множин і хеш-таблиць. Правильний вибір структури даних дозволяє оптимізувати швидкість доступу до елементів, зменшити навантаження на систему та забезпечити плавну роботу інтерфейсу навіть при значних обсягах інформації.

У сучасних програмних застосунках користувацькі інтерфейси часто працюють із великими наборами даних, які необхідно швидко обробляти та відображати. Для цього активно застосовуються алгоритми сортування та пошуку. Алгоритми швидкого сортування, сортування злиттям та пірамідального сортування дозволяють ефективно впорядковувати інформацію у списках і таблицях. Алгоритми лінійного та бінарного пошуку використовуються для навігації, фільтрації та реалізації функцій пошуку в реальному часі. Використання хешування забезпечує миттєвий доступ до елементів інтерфейсу, що є особливо важливим для інтерактивних систем.

Окрему увагу в розробці користувацьких інтерфейсів приділяють алгоритмам обробки подій. Подієва модель лежить в основі більшості сучасних UI-фреймворків і визначає реакцію системи на дії користувача, такі як натискання кнопок, введення тексту, переміщення курсора або жести дотику. Для ефективного керування подіями використовуються черги подій, які забезпечують послідовну обробку дій користувача, а також стекові структури, що дозволяють реалізувати механізми скасування дій або переходу між станами інтерфейсу.

Графи станів широко застосовуються для моделювання логіки переходів між екранами та вікнами застосунку. Вони дозволяють формалізувати навігацію, зменшити кількість помилок

проєктування та спростити масштабування інтерфейсу. Особливо актуальним використання графів є при розробці складних багатосторінкових застосунків, де необхідно забезпечити зрозумілу та послідовну взаємодію користувача з системою.

Важливим аспектом є також оптимізація продуктивності користувацького інтерфейсу. Алгоритмічні рішення впливають на час відгуку інтерфейсу, споживання оперативної пам'яті та енергетичну ефективність, що має особливе значення для мобільних пристроїв. Застосування ефективних алгоритмів дозволяє зменшити кількість перерисовок екрана, оптимізувати роботу з анімаціями та забезпечити плавність взаємодії з користувачем.

Таким чином, алгоритми та структури даних відіграють визначальну роль у розробці користувацьких інтерфейсів сучасних програмних систем. Грамотний вибір та поєднання алгоритмічних рішень дозволяє підвищити продуктивність, масштабованість та зручність інтерфейсів, що є важливим чинником успіху програмних продуктів у сучасному цифровому середовищі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кормен Т. Алгоритми: побудова та аналіз. – М.: Вільямс, 2019.
2. Лафоре Р. Структури даних і алгоритми в Java. – СПб.: Пітер, 2018.
3. Nielsen J. Usability Engineering. – Morgan Kaufmann, 2012.

Коваль Вероніка Анатоліївна – студент групи 2ПІ-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет.

Ткаченко Олександр Миколайович — к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет.

Veronika Koval – student of group 2PI-24b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, nika0678910860@gmail.com.

Oleksandr Tkachenko — Cand. Sc. (Eng.), assistant professor of the Software Chair, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, alextk1960@gmail.com.

УДК 517.5

Д. Л. Приймак
М. Б. Ковальчук

РЯДИ ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ В МОДЕЛЮВАННІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У доповіді розглядається роль числових та функціональних рядів у фізиці та інженерії. Пояснюється, як за допомогою рядів описують складні процеси: коливання, хвильові явища, теплопередачу, рух систем та поведінку електричних сигналів. Зосереджено увагу на застосуванні рядів у моделюванні, аналізі даних та створенні технічних систем, зокрема у звукотехніці, електроніці та механіці. Підкреслено значення рядів як універсального інструменту, що дозволяє спрощувати складні фізичні явища та забезпечувати точні обчислення у сучасній техніці.

Ключові слова: ряди, моделювання, фізика, інженерія, коливання, сигнал, аналіз.

Abstract

The report examines the role of numerical and functional series in physics and engineering. It explains how series are used to describe complex processes such as oscillations, wave phenomena, heat transfer, system motion, and electrical signal behavior. The focus is placed on the application of series in modeling, data analysis, and the development of technical systems, including audio engineering, electronics, and mechanics. The importance of series as a universal tool for simplifying complex physical phenomena and enabling precise calculations in modern technology is highlighted.

Keywords: series, modeling, physics, engineering, oscillation, signal, analysis.

Вступ

У сучасній науці та техніці ряди відіграють надзвичайно важливу роль. Вони лежать в основі опису та аналізу багатьох фізичних явищ і процесів, що зустрічаються у механіці, електротехніці, теплофізиці та інших галузях інженерії. Значення рядів постійно зростає, оскільки сучасні інженерні рішення дедалі більше спираються на математичне моделювання, цифрову обробку сигналів та точні обчислення. Ряди дозволяють подати складні функції, коливання та сигнали у вигляді простих складових, що значно полегшує їхній аналіз, прогнозування поведінки систем та побудову технічних моделей. Саме завдяки рядам можливі сучасні методи обчислень, симуляції та оптимізації, що широко застосовуються у науці та інженерії.

Принципи використання рядів. Суть застосування рядів полягає у здатності подавати складні фізичні процеси у вигляді суми простих складових. Це означає, що коливання, сигнали, теплові процеси чи рух можуть бути описані не однією громіздкою формулою, а набором елементів, які легко аналізувати та обчислювати. Такий підхід базується на фундаментальних принципах математичного аналізу. Наприклад, складну хвильову форму можна подати як суму простих синусоїд, а поведінку теплообміну - як послідовність функцій, що наближають реальний процес.

У багатьох фізичних і технічних задачах ряди виконують роль універсального інструменту. Вони дозволяють будувати математичні моделі, які точно описують реальні явища, розкладати сигнали на компоненти, прогнозувати поведінку систем. Інженерні пристрої - від електронних фільтрів до механічних коливальних систем - використовують ряди у процесах аналізу, керування та оптимізації. Завдяки цьому можна отримати більш точні результати, зменшити похибки та полегшити розрахунки навіть у дуже складних системах.

Сфери застосування рядів. Ряди мають широке застосування практично в усіх галузях фізики та інженерії. У механіці вони дозволяють описувати рух систем, коливання, вібрації та резонансні явища. Наприклад, поведінку пружини, маятника або складних конструкцій можна подати як суму елементарних рухів, що значно спрощує аналіз.

У електроніці та теорії сигналів ряди відіграють ключову роль. Складний електричний сигнал - звук, електромагнітна хвиля чи цифровий імпульс - може бути розкладений на набір простих гармонік. Це є основою роботи фільтрів, підсилювачів, систем обробки звуку та передачі даних. Саме завдяки цьому принципу працюють технології стиснення аудіо- та відеофайлів, такі як MP3 або JPEG. У теплофізиці та термодинаміці ряди дозволяють моделювати процеси нагрівання і охолодження, розподіл температури в матеріалах, а також поведінку складних технологічних систем. У сучасних цифрових технологіях ряди застосовуються в алгоритмах моделювання, обчислювальної фізики, симуляціях та у всіляких інженерних розрахунках. Програмне забезпечення для інженерів - CAD-системи, симулятори, аналізатори сигналів - активно використовують ряди для точних і швидких обчислень.

Значення рядів у сучасному світі. У XXI столітті ряди стали невід'ємною частиною розвитку передових технологій. Вони забезпечують точність математичних моделей, стабільність розрахунків та ефективність алгоритмів. У галузях штучного інтелекту, робототехніки та автоматизації ряди застосовуються для фільтрації даних, прогнозування та оптимізації систем у реальному часі.

Велике значення ряди мають у цифровій обробці інформації. Без них були б неможливі високоякісна передача сигналів, робота бездротових мереж, стиснення зображень та створення аудіо- й відеоконтенту. У енергетиці ряди допомагають аналізувати коливальні процеси в електромережах, описувати роботу генераторів та інверторів, а також прогнозувати навантаження.

Окрім того, ряди відіграють ключову роль у чисельних методах, що застосовуються у моделюванні нових матеріалів, у розрахунках аеродинаміки, у космічній індустрії та в дослідженнях мікробудови речовин.

Таким чином, ряди є фундаментальною складовою сучасної науки та техніки. Вони дозволяють аналізувати складні системи, створювати точні інженерні рішення та відкривати нові можливості для розвитку технологій майбутнього.

Висновки

Ряди є фундаментальним математичним інструментом, без якого неможливо уявити сучасну фізику та інженерію. Вони дозволяють точно описувати складні процеси, моделювати поведінку систем та аналізувати сигнали, що лежить в основі роботи більшості технічних і наукових технологій. Застосування рядів охоплює широкий спектр сфер — від механіки й електроніки до теплофізики, цифрової обробки інформації та комп'ютерного моделювання. Саме ряди відкривають шлях до створення точних інженерних рішень, розвитку сучасних технологій і побудови систем, які працюють ефективно, стабільно та узгоджено з вимогами цифрового світу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Журавська Г. В., Карпалюк Т. О., Копась І. М., Рева Н. В. Елементи теорії рядів та їх застосування: Навчальний посібник для інженерних спеціальностей [Електронний ресурс]. - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. - 162 с. - Режим доступу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/67675

2. А. Ю. Бевзюк, І. В. Фриз. Застосування рядів Фур'є та перетворень Фур'є в аналізі та обробці зображень для комп'ютерної графіки..Прикладні аспекти сучасних міждисциплінарних досліджень [Електронний ресурс]. 2024. - Режим доступу: https://jpasmd.donnu.edu.ua/ article/view/14823

3. Solyar Tetyana. Ways to improve Fourier series convergence and its application for Laplace numerical inversion [Електронний ресурс]. 2017. - Режим доступу: https://arxiv.org/abs/1702.02166

Приймак Денис Леонідович - студент групи 3КН-24б, Факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: denispriym1@gmail.com

Науковий керівник: ***Ковальчук Майя Борисівна*** - д.пед.н., доцент, професор кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

Denis L. Priymak - student of group 3KN-24b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e-mail: denispriym1@gmail.com

Supervisor: ***Maya B. Kovalchuk*** - Doctor of Science (Ped.), Associate Professor, Professor of the Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

УДК 517.5

М. В. Лавров
І. В. Хом'юк

ТЕОРІЯ ЛИШКІВ ТА КОНТУРНЕ ІНТЕГРУВАННЯ В ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧАХ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто метод контурного інтегрування в комплексній площині як потужний інструмент обчислення складних інтегралів, що виникають у фізиці, теорії ймовірностей та інженерії. Показано ключову роль теореми Коші про лишки, яка дозволяє звести обчислення інтеграла вздовж замкнутого контуру до аналізу особливих точок підінтегральної функції. Метод дає змогу ефективно знаходити точні значення невласних інтегралів від дійсних функцій, які важко обчислити стандартними способами, а також застосовується в геометричній теорії функцій. Детально досліджено типові прийоми вибору контуру та застосування теореми для розв'язання практичних задач.

Ключові слова: контурний інтеграл, комплексна змінна, теорема Коші, лишок функції, особлива точка, невласний інтеграл.

Abstract

The work considers the method of contour integration in the complex plane as a powerful tool for calculating complex integrals arising in physics, probability theory, and engineering. The key role of Cauchy's residue theorem is shown, which reduces the calculation of an integral along a closed contour to the analysis of singular points (poles) of the integrand. The method makes it possible to effectively find the exact values of improper integrals of real functions that are difficult to compute by standard means, and is also applied in the geometric theory of functions. Typical techniques for contour selection and the application of the theorem for solving practical problems are studied in detail.

Keywords: contour integral, complex variable, Cauchy's theorem, function residue, singular point, improper integral.

Вступ

Обчислення складних інтегралів є однією з центральних задач прикладної математики. Багато інтегралів, що зустрічаються у квантовій механіці, оптиці, теорії теплопровідності, теорії ймовірностей та теорії сигналів, не піддаються обчисленню стандартними методами аналізу. У таких випадках на допомогу приходить метод контурного інтегрування в комплексній площині, який ґрунтується на використанні апарату теорії функцій комплексної змінної. Основна ідея методу полягає в тому, щоб доповнити дійсний інтеграл до інтеграла вздовж замкнутого контуру в комплексній площині, обчислити останній за допомогою теореми Коші про лишки, а потім виділити шукане значення вихідного інтегралу. Цей підхід поєднує глибину комплексного аналізу з геометричною інтерпретаціїею, що робить його незамінним інструментом у природничих та технічних науках. Дана робота присвячена систематичному викладу основ методу, класифікації типових задач та демонстрації його застосування на конкретних прикладах.

Результати дослідження

Теоретичні основи методу. Метод контурного інтегрування оперує з аналітичними функціями $f(z)$ комплексної змінної $z = x + iy$. Центральне місце в методі займає поняття інтеграла вздовж кривої γ у комплексній площині: $\oint_\gamma f(z)\,dz$. Якщо функція $f(z)$ є аналітичною в однозв'язній області, що містить контур γ, то за інтегральною теоремою Коші такий інтеграл дорівнює нулю. Проте, якщо всередині контуру містяться ізольовані особливі точки (полюси), значення інтеграла визначається теоремою про лишки: $\oint_\gamma f(z)\,dz = 2\pi i \sum Res\, f(a_k)$, де сума береться по всіх полюсах a_k всередині γ, а $Res\, f(a_k)$ − лишок функції f у точці a_k. Цей фундаментальний результат є ключем до обчислення широкого класу дійсних інтегралів. Основні типи інтегралів та прийоми обчислення. На практиці метод застосовується до таких основних типів інтегралів:

Інтеграли виду $\int_{-\infty}^{\infty} R(x)\,dx$, де $R(x)$ −раціональна функція з поліномами степеня, що забезпечує збіжність. Контур вибирається у вигляді замкненої кривої, що складається з відрізка дійсної осі $[-R, R]$ та дуги півкола великого радіуса в верхній півплощині.

Інтеграли виду $\int_{-\infty}^{\infty} R(x)e^{iax}\,dx\ (a>0)$. Для їх обчислення також використовується доповнення до контуру півколом у верхній півплощині, оскільки на такій дузі функція e^{iax} експоненційно затухає завдяки лемі Жордана.

Інтеграли від тригонометричних функцій на проміжку $[0,2\pi]$. Такі інтеграли зводяться до інтегралів по одиничному колу за допомогою підстановки $z=e^{i\theta}$.

Геометрична інтерпретація та вибір контуру. Успіх методу значною мірою залежить від вдалого вибору контуру інтегрування. Окрім півкола, часто використовуються контури у вигляді прямокутників (для інтегралів з гіперболічними функціями), секторів кіл (для інтегралів виду $\int_0^{\infty} x^{\alpha}R(x)\,dx$) або контури, що обгинають точки розгалуження (для багатозначних функцій). Геометричний вибір контуру дозволяє звести складну задачу обчислення до аналізу поведінки функції в околі її особливих точок.

Приклади застосування в прикладних науках. Метод контурного інтегрування має численні застосування:

У квантовій механіці: метод є основним для обчислення амплітуд ймовірності у формалізмі шляхового інтегралу Фейнмана. Він також критично важливий у методі стаціонарної фази для наближеного обчислення інтегралів, що описують поширення хвиль, та у квантовій теорії поля для роботи з петльовими інтегралами у фейнманівських діаграмах.

У оптиці: метод дозволяє точно обчислювати інтеграли Френеля, які описують дифракцію світла. Теорія лишків також лежить в основі співвідношень Крамерса-Кроніга, що зв'язують дійсну та уявну частини комплексного показника заломлення та описують принцип причинності в оптичних середовищах.

Аналіз розподілів: метод є незамінним для виконання зворотного перетворення Фур'є від характеристичної функції випадкової величини, що дозволяє відновлювати її щільність розподілу ймовірностей та аналізувати суми незалежних величин.

У теорії ймовірностей: знаходження характеристичних функцій розподілів та обчислення інтегралів, що виникають при роботі з густинами ймовірностей.

Висновки

Метод контурного інтегрування в комплексній площині є універсальним інструментом обчислення складних інтегралів, що виходять за межі можливостей стандартного аналізу. Його основу становить теорема Коші про лишки, яка дозволяє звести задачу інтегрування до алгебраїчної операції підсумовування лишків функції в її особливих точках. Ефективність методу залежить від вмілого вибору доповнюючого контуру, що вимагає розуміння як аналітичних властивостей функції, так і геометрії комплексної площини. Завдяки своїй універсальності метод знаходить широке застосування в різних галузях природничих і технічних наук – від квантової фізики до теорії обробки сигналів, сприяючи глибшому розумінню складних математичних моделей та отриманню точних аналітичних результатів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Основна теорема про лишки [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Основна_теорема_про_лишки
2. Використання інтеграції контуру для вирішення визначених інтегралів [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ukrayinska.libretexts.org/фізики/Математична_фізика_і_педагогіка/Комплексні_методи_для_наук_(Chong)/09:_Контур_Інтеграція/9.4:
3. Комплексний аналіз [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/94b6c557-63b6-4ae8-ac1c-aa101cb8d9fa/content
4. Хом'юк І. В. Елементи лінійної алгебри та лінійного програмування: навчальний посібник / Хом'юк І. В., Хом'юк В. В., Сачанюк-Кавецька Н.В. – Вінниця: ВНТУ. –2025. 151с.
5. Хом'юк І. В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з теми «Інтегрування функції комплексної змінної» дисципліни вища математика для студентів всіх спеціальностей / Хом'юк І. В., Хом'юк В. В. – Вінниця: ВНТУ. –2025. 43с.

Лавров Микола Васильович - студент групи 1ПКТ-24б , факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м . Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: first.kreox@gmail.com

Хом'юк Ірина Володимирівна – д .пед .н ., професор, професор кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: vikiraivh@gmail.com

Lavrov Mykola Vasylovych - student of group 1PKT-24b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: first.kreox@gmail.com

Irina V. Khomyuk – Doctor of Science (Ped.), Professor of Higher Mathematics Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e-mail: vikiraivh@gmail.com

УДК 752.6

П.С. Щуцький
С.А. Кирилащук

ІНТЕРАКТИВНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ РІВНЯННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ЗА УЧАСТІ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ РІВНЯНЬ У ЧАСТИННИХ ПОХІДНИХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація
У звіті надано вичерпний аналіз методології, програмної архітектури та практичної реалізації інтерактивної візуалізації нестаціонарних процесів теплопровідності з використанням методу скінченних різниць (МСР) у середовищі Python. Акцентовано увагу на глибокий розгляд інженерних аспектів розробки симуляційного програмного забезпечення. Зроблено висновок щодо ролі візуалізації як інструменту, що трансформує процес наукового пошуку та інженерного проектування.
Ключові слова: інтерактивність; візуалізація; рівняння теплопровідност; метод скінченних різниць; схема; стабільність схеми.

Abstract
The report provides a comprehensive analysis of the methodology, software architecture, and practical implementation of interactive visualization of non-stationary heat conduction processes using the finite difference method (FDM) in the Python environment. The focus is on a deep consideration of the engineering aspects of simulation software development. A conclusion is made regarding the role of visualization as a tool that transforms the process of scientific research and engineering design.
Keywords: interactivity; visualization; heat equation; finite differences method; scheme; scheme's stability.

Вступ

Рівняння теплопровідності[3] є однією з найбільш досліджуваних тем у фундаментальній математиці. Дане рівняння можна розглядати на Рімановому різноманітті, що потягує за собою його використання в геометрії, зокрема – спектральній геометрії. За допомогою інтегрування даного рівняння в диференціальну геометрію, було згодом доведено гіпотезу Пуанкаре в 2003 році Григорієм Перельманом.

Важливу роль рівняння теплопровідності відіграє в сфері прикладної математики. Наприклад, в теорії ймовірностей воно пов'язане з вивченням випадкового блукання і Броунівського руху через рівняння Фоккера-Планка. У фінансовій математиці рівняння Блека-Шоулза, що використовується для моделювання опціонів, а в квантовій механіці рівняння Шредінгера, яке описує зміну в просторі і в часі чистого стану, є варіантами даного рівняння, що розглядаються в так званому уявному часі. За допомогою нього можна виміряти теплопровідність у полімерах, зокрема, у гумі, а також в інших полімерних матеріалах, що представляють практичний інтерес; має своє застосування у мікрогідродинаміці.

Інтерактивна візуалізація стає невід'ємним компонентом дослідницького процесу, дозволяючи вченим та інженерам формувати інтуїтивне розуміння фізики явища. Можливість змінювати параметри системи (коефіцієнти дифузії, граничні умови, потужність джерел тощо) динамічно і миттєво спостерігати відгук системи радикально скорочує цикл перевірки гіпотез.

Результати дослідження

Розглядається одновимірний стрижень довжини L, теплоізольований з обох і достатньо тонкий, щоб в будь-який момент часу температуру в усіх точках поперечного перерізу можна було вважати однаковою. Процес розповсюдження температури в стрижні описується функцією $u = u(x, t)$ яка представляє температуру в точці (перерізі) x у момент часу t.

В одновимірному випадку теплове рівняння, яке характеризує розповсюдження тепла в матеріалі з коефіцієнтом теплопровідності α із плином часу, описується наступним чином:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \tag{1}$$

Зрозуміло, що аналітичні методи розв'язків часто виявляються непридатними для використання в якості обчислювальних алгоритмів, зокрема для побудови градієнта зміни температури. Тому, на основі чисельних методів та з використанням методу скінченних різниць (або сіток)[2], можливо досягти високого рівня точності та передачу ключових аспектів фізичного процесу.

Нехай задана область Ω на площині $0xt$ з певною границею. В такому разі розглядається не континуум точок площини $0xt$, а скінченна множина дискретних точок $P_{ij} = (x_i, t_j)$. Поділимо нашу область, задану нерівностями $0 \le x \le L$ та $0 \le t \le T$ на скінченну кількість прямокутників розмірністю $\Delta x \times \Delta t$, а розмірність всієї області складатиме $(n-1) \times (m-1)$, де n, m – кількість просторових та часових точок розбиття відповідно. Тоді, виразам з рівняння (1) будуть відповідати наступні різницеві формули[1]:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{u(x, t+\Delta t) - u(x,t)}{\Delta t} + O(\Delta t) \tag{2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{u(x-\Delta x, t) - 2u(x,t) + u(x+\Delta x, t)}{\Delta x^2} + O(\Delta x^2) \tag{3}$$

Для досягнення стійкості схеми та уникнення експоненційного зростання розв'язків з плином часу, коефіцієнт $r = \alpha \frac{\Delta t}{\Delta x^2}$ не повинен перевищувати значення 0.5.



Рисунок 1 Візуалізація збіжності температурного поля в часовому розрізі

Для дослідження динаміки теплових процесів було реалізовано програмний комплекс, що базується на чисельному розв'язанні одновимірного рівняння теплопровідності.

На рисунку 1 представлено тривимірну інтерпретацію еволюції температурного поля $u(x,t)$. Така візуалізація дозволяє одночасно аналізувати просторовий розподіл температури та її зміну в часовому розрізі. Червона лінія на поверхні графіка відображає миттєвий профіль температури в обраний момент часу, що забезпечує наочність процесу встановлення теплової рівноваги.

Інтерактивний компонент системи (рисунок 2) дозволяє детально розглянути розподіл температури безпосередньо по довжині стрижня L. На відміну від статичних графіків, розроблена система дає змогу спостерігати динаміку перетворення «абстрактних символів» математичної моделі у живу фізичну систему в режимі реального часу.

Розроблене програмне рішення може бути інтегроване в системи моніторингу теплових станів промислового обладнання.



Рисунок 2 Чисельне моделювання процесу теплопровідності в одновимірному стрижні

Висновки

Реалізація системи інтерактивної візуалізації рівняння теплопровідності перетворює рівняння з абстрактних символів на живі, динамічні системи, доступні для розуміння та керування, що є кінцевою метою будь-якого наукового моделювання. Розроблена програмна архітектура забезпечує прозорий та оперативний аналіз складних теплових явищ. Отримані результати є методологічною базою для розробки наступного покоління симуляційного програмного забезпечення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Розв’язування рівнянь теплопровідності методом скінченних різниць. URL: https://www.mathros.net.ua/rozv%E2%80%99jazuvannja-rivnjan-teploprovidnosti-metodom-skinchennyh-riznyc.html. (Last accessed: 27.11.2025).

2. Вікіпедія. Метод скінченних різниць — Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C&oldid=45505623. (Last accessed: 27.11.25).

3. Бондаренко В. Г. Рівняння математичної фізики : навч. посіб. для студентів спеціальності 124 «системний аналіз» / Віктор Григорович Бондаренко ; ред. Ю. В. Богданський. – Київ : [б. в.], 2018. – 100 с.

Щуцький Павло Сергійович – студент групи 2ПІ-24Б, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: pavlo050706@gmail.com

Науковий керівник: ***Кирилащук Світлана Анатоліївна*** – кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: kyrylashchuk@vntu.edu.ua

Shchutskyi Pavlo Serhiyovych – student of group 2PI-24B, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: pavlo050706@gmail.com

Scientific supervisor: ***Kyrylashchuk Svitlana Anatoliivna*** – Candidate of Science in Pedagogy, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske Shosse, 95, e-mail: kyrylashchuk@vntu.edu.ua

УДК 512.64:004.93:519.6

О. В. Химич
І. В. Хом'юк

ЛІНІЙНА АЛГЕБРА В ЦИФРОВУ ЕПОХУ: ВІД РОЗКЛАДУ МАТРИЦЬ ДО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено роль лінійної алгебри в сучасних цифрових технологіях та системах штучного інтелекту. Розглянуто застосування матричних операцій, розкладів SVD та QR у задачах обробки даних та зменшення розмірності. Проаналізовано ключову роль лінійної алгебри у побудові нейронних мереж та оптимізаційних алгоритмів. Надано експериментальні результати оцінки швидкодії базових матричних операцій на Python.

Ключові слова: лінійна алгебра, матриця, SVD, QR-розклад, штучний інтелект, оптимізація, нейронні мережі.

Abstract

The paper investigates the role of linear algebra in modern digital technologies and artificial intelligence systems. It examines the applications of matrix operations, SVD and QR decompositions in data processing and dimensionality reduction. The crucial role of linear algebra in neural network construction and optimization algorithms is analyzed. Experimental performance results of basic matrix operations in Python are provided.

Keywords: linear algebra, matrix, SVD, QR decomposition, artificial intelligence, optimization, neural networks.

Вступ

Лінійна алгебра є основою цифрових технологій, що використовуються в системах штучного інтелекту, машинному навчанні, комп'ютерному зорі та аналізі великих даних. Операції з матрицями та векторами дозволяють формалізувати складні процеси, виконувати ефективні обчислення й створювати моделі з високою точністю.

Методи лінійної алгебри є базою для таких інструментів, як сингулярний розклад матриць (SVD), QR-декомпозиція, а також власні значення і власні вектори. Завдяки цим підходам вдалося розробити високоефективні алгоритми для компресії даних, зменшення розмірності та підвищення стійкості систем глибинного навчання. У цифрову епоху роль лінійної алгебри стає ще більш важливою, особливо на фоні стрімкого розвитку штучного інтелекту.

Результати дослідження

Дослідження присвячено застосуванню лінійної алгебри в обробці даних та штучних нейронних мережах. На першому етапі розглянули матричні операції та розклади, такі як SVD, QR. Ці методи важливі для зменшення розмірності даних, стабільності чисельних обчислень та спектрального аналізу. Особливо акцентували на їхній ролі в компресії даних і підвищенні ефективності обчислень з великими матрицями. Другий етап був присвячений впливу лінійної алгебри на штучний інтелект. Показано, як матричні операції є основою для архітектур, таких як CNN, RNN, LSTM та трансформери, і як вони пов'язані з розмірністю матриць, швидкістю навчання та стабільністю алгоритмів. В експериментальній частині протестував множення матриць, SVD та QR-розклад на Python, оцінюючи продуктивність з різними розмірами матриць.

Програма для реалізації перевірки різниці між множення матриць, SVD та QR-розкладу

```
import numpy as np

import time

A = np.random.rand(300, 300)

B = np.random.rand(300, 300)

#Multiplication

start = time.time()

C = A @ B

t_mult = (time.time() - start) * 1e3

#SVD

start = time.time()

U, S, Vt = np.linalg.svd(A)

t_svd = (time.time() - start) * 1e3

# QR decomposition

start = time.time()

Q, R = np.linalg.qr(A)

t_qr = (time.time() - start) * 1e3

print("Matrix multiplication:", t_mult, "ms")

print("SVD:", t_svd, "ms")

print("QR decomposition:", t_qr, "ms")
```

Виходячи з результатів наочно ми можем побачити, що найшвидшим є «Множення матриць», а також доволі швидким є «QR-розклад» в порівняні «SVD».

- Множення матриць: ≈ 8.6 мс
- SVD: ≈ 78.6 мс
- QR-розклад: ≈ 16.3 мс

Результати підтверджують, що методи лінійної алгебри підвищують ефективність обробки даних і стабільність алгоритмів машинного навчання, особливо з великими наборами даних.

Висновки

У роботі показано, що методи лінійної алгебри є основою для обробки та аналізу даних, а також для роботи штучних нейронних мереж. Матричні операції та розклади, такі як SVD, QR, дозволяють ефективно зменшувати розмірність даних, підвищувати стабільність обчислень і прискорювати алгоритми оптимізації. Результати експерименту підтвердили практичну ефективність цих методів, особливо при

роботі з великими матрицями та складними моделями машинного навчання. Завдяки застосуванню лінійної алгебри можна забезпечити високу продуктивність і надійність сучасних обчислювальних систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Коломієць М. Обчислювальна лінійна алгебра. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. 320 с.
2. Trefethen L., Bau D. Numerical Linear Algebra. SIAM, Philadelphia, 1997. 361 p.
3. Войтенко С. Обчислювальні методи. Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2015. 256 с.
4. Bishop C. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006. 738 p.
5. Хом'юк В. В. Вища математика. Частина 1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія : практикум / В. В. Хом'юк, І. В. Хом'юк. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 118 с.
6. Хом'юк В. В. Вища математика. Частина 2. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної : практикум / В. В. Хом'юк, І. В. Хом'юк. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 152 с.

Химич Олександр Володимирович – студент групи 2ПКТ-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, email: oleksandrkhymych56@gmail.com

Науковий керівник: ***Хом'юк Ірина Володимирівна*** – д.пед.н., професор, професор кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: vikiraivh@gmail.com

Khymych Oleksandr Volodymyrovych – student of group 2PKT-24b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95 email: oleksandrkhymych56@gmail.com

Supervisor: ***Irina Khomyuk*** – Doctor of Science (Ped.), Professor of Higher Mathematics Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e-mail: vikiraivh@gmail.com

УДК 517.5

О.Ю. Гудимчук
М.Б. Ковальчук

РЯД МАКЛОРЕНА ТА ЙОГО ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ В ІНЖЕНЕРІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено прикладне значення ряду Маклорена в сучасних інформаційних технологіях та інженерії. Проаналізовано використання степеневих розкладів для обчислення елементарних функцій, зокрема у задачах оптимізації алгоритмів та підвищення швидкодії цифрових систем. Розглянуто роль ряду Маклорена в алгоритмічній реалізації тригонометричних та експоненціальних функцій на рівні процесорів і мікроконтролерів. Висвітлено значення степеневих наближень у математичному моделюванні фізичних процесів та аналізі даних.

Ключові слова: математичне моделювання, степеневі ряди, алгоритмічна оптимізація, ряд Маклорена, наближені обчислення.

Abstract

The paper investigates the applied significance of the Maclaurin series in modern information technologies and engineering. The use of power series expansions for computing elementary functions, particularly in optimization tasks and enhancing the performance of digital systems, is analyzed. The role of the Maclaurin series in the algorithmic implementation of trigonometric and exponential functions at the processor and microcontroller level is considered. The importance of power-series approximation for modeling physical processes and data analysis is highlighted.

Keywords: mathematical modeling, power series, algorithmic optimization, Maclaurin series, approximation methods.

Вступ

У сучасних цифрових технологіях ряд Маклорена є одним з основних інструментів для наближеного подання функцій, що використовуються в інженерії та комп'ютерних науках.

Завдяки можливості замінювати складні математичні вирази простими поліномами, цей метод став фундаментальним у розробці алгоритмів обчислення елементарних функцій, моделюванні та оптимізації програмних і апаратних систем. Актуальність теми зумовлена широким застосуванням степеневих розкладів у процесорах, математичних бібліотеках і технічних моделях, де необхідне поєднання точності й високої швидкодії.

Метою роботи є дослідження практичного значення ряду Маклорена в інженерних обчисленнях та цифровій обробці даних.

Результати дослідження

У ході дослідження було проаналізовано роль ряду Маклорена як одного з ключових інструментів у сучасній інженерії та комп'ютерних науках. Встановлено, що перехід від абстрактних математичних формул до практичних алгоритмів базується саме на здатності степеневих розкладів замінювати складні, важкі для прямого обчислення функції на прості поліноми, які легко реалізуються в цифрових системах. Розклад у ряд Маклорена дозволяє представити експоненціальні, тригонометричні та логарифмічні залежності у вигляді послідовностей одночленів, що значно полегшує їх обробку в мікропроцесорах і мікроконтролерах.

Особливо важливим є застосування ряду Маклорена в обчисленні елементарних функцій. Оскільки апаратні засоби не реалізують напряму операцій синуса, косинуса чи експоненти, використовується їх степеневе наближення. Завдяки цьому у цифрових пристроях забезпечується висока швидкодія та можливість контролю точності вручну, шляхом вибору кількості членів ряду. Якщо задачу орієнтовано на максимальну точність, використовують більше членів розкладу; якщо ж ключовим є час обчислення, як у системах реального часу або графічних застосунках, кількість членів зменшують.

Таким чином інженери можуть балансувати між продуктивністю та точністю без зміни самої математичної моделі. У сфері моделювання фізичних процесів ряд Маклорена виступає універсальним інструментом для побудови наближених розв'язків. Рівняння теплопровідності, динаміки руху, коливань механічних систем або електромагнітних процесів часто не мають простого аналітичного розв'язку. У таких випадках функції, що описують поведінку системи, замінюють поліномами, отриманими через розклад у ряд Маклорена. Це дозволяє з високою точністю моделювати стан об'єкта у різні моменти часу та передбачати зміну його параметрів у майбутньому. Такий підхід широко застосовується в електротехніці, теплотехніці та механіці, де необхідно проводити численні повторні обчислення під навантаженням.

Значне місце ряд Маклорена займає і в аналізі даних та фінансовій аналітиці. Численні економічні показники, моделі росту та експоненціальні тренди можуть бути представлені у вигляді степеневих наближень, що дозволяє будувати точні прогнози-моделі на основі локальної поведінки функції. Аналіз збіжності та поведінки ряду дає можливість визначати діапазони, в яких модель залишається коректною, а також оптимізувати обчислення при роботі з великими масивами даних.

Отже, встановлено, що ряд Маклорена є універсальним та надзвичайно ефективним інструментом для моделювання, обчислень і обробки інформації. Він забезпечує перехід від складних неперервних залежностей до поліноміальних моделей, які є зрозумілими та швидкими для виконання комп'ютерними системами, що робить його одним із фундаментальних механізмів сучасної обчислювальної інженерії.

Висновки

Отже, практична цінність ряду Маклорена полягає в його здатності виступати універсальним інструментом для перетворення складних математичних залежностей у прості поліноміальні моделі, доступні для ефективної цифрової обробки. Він слугує «перекладачем» між неперервною математичною природою реальних процесів та дискретною мовою обчислювальних систем, що дозволяє реалізовувати високоточні наближені обчислення з урахуванням необхідного балансу між швидкодією та точністю.

Використання ряду Маклорена забезпечує можливість оптимізувати роботу алгоритмів, моделювати поведінку фізичних систем і виконувати складні інженерні розрахунки за допомогою простих у реалізації поліномів. Завдяки своїй універсальності та адаптивності степеневі розклади залишаються одним з основних методів, що забезпечують ефективність, гнучкість та надійність сучасних обчислювальних технологій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Демидович Б. П., Марон І. А. Основи математичного аналізу. К.: Вища школа, 2010. 432 с.
2. Фіхтенгольц Г. М. Курс диференціального та інтегрального числення. М.: Наука, 2006. 608 с.
3. Бронштейн І. Н., Семендяєв К. А. Довідник з математики для інженерів і студентів. К.: Техніка, 2008. 783 с.
4. Apostol T. M. Mathematical Analysis. Addison-Wesley, 1974.
5. Fourier J. The Analytical Theory of Heat. Cambridge University Press, 1878.
6. Нікітін В. М. Математичний аналіз. Частина 2. Львів: Видавництво ЛНУ, 2016. 420 с.

Гудимчук Олександр – студент групи 1 КН-24 б, факультет інтелектуальних інформаційних технологійта автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: sashagood006@gmail.com

Науковий керівник: ***Ковальчук Майя Борисівна*** - д.пед.н., доцент, професор кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

Olexandr Hudymchuk - student of group 1 KN-24 b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e- mail: sashagood006@gmail.com

Supervisor: ***Maya B. Kovalchuk*** — Doctor of Science (Ped.), Associate Professor, Professor of the Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

УДК 004.424.5.032.24(043.2)

Н. І. Олійник
М. Г. Тарновський
І. С. Колесник

ЦИФРОВІ СХЕМОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ В КАРДІОСТИМУЛЯТОРАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У дослідженні розглянуто технічні та функціональні аспекти сучасних кардіостимуляторів. Основну увагу приділено цифровій схемотехніці, яка забезпечує програмованість, адаптивність, обробку сигналів серця та вбудовану діагностику. Наведено приклади сучасних рішень, включаючи застосування ASIC та CMOS-технологій, а також бездротових модулів для моніторингу стану пацієнта.

Ключові слова: кардіостимулятор, цифрова схемотехніка, адаптивна стимуляція, аналіз ЕКГ, ASIC, CMOS, медичні імпланти.

Abstract

The article explores technical and functional aspects of modern pacemakers. Focus is placed on digital circuitry enabling programmability, adaptability, cardiac signal processing, and built-in diagnostics. Examples of contemporary implementations, including ASIC and CMOS technologies, as well as wireless modules for patient monitoring, are discussed.

Keywords: pacemaker, digital circuitry, adaptive pacing, ECG analysis, ASIC, CMOS, medical implants.

Вступ

Кардіостимулятори, зазвичай, застосовуються для корекції серцевого ритму при аритміях. Сучасні моделі відзначаються високою надійністю, точністю та адаптивністю, що стало можливим завдяки розвитку цифрової схемотехніки. Вони дозволяють не лише підтримувати стабільний ритм серця, а й здійснювати дистанційний контроль, зберігати дані ЕКГ і адаптувати роботу пристрою під фізіологічні потреби пацієнта.

Основна частина

Проаналізувавши типові структури кардиостимуляторів, слід зазначити, що переважно їх структура складається з кількох взаємопов’язаних блоків, які забезпечують точну і надійну роботу пристрою. Сенсорний модуль відповідає за реєстрацію електричної активності серця через електроди, що контактують із серцевим м’язом. Сигнал серця має малу амплітуду і містить шум, тому перед обробкою він проходить попередню фільтрацію. Далі сигнал надходить у аналогово-цифровий перетворювач (АЦП), який переводить його у цифрову форму, що дозволяє цифровим схемам виконувати точний аналіз.

Цифровий блок обробки сигналів здійснює фільтрацію залишкових шумів, виявляє QRS-комплекси та аналізує інтервали між серцевими скороченнями. На основі отриманих даних логічний блок керування приймає рішення, чи необхідно генерувати стимулюючий імпульс. У сучасних моделях реалізовані алгоритми адаптивної стимуляції, що дозволяють підвищувати частоту стимуляції при фізичній активності пацієнта або знижувати її у стані спокою.

Вихідний каскад формує електричний імпульс із заданою амплітудою та тривалістю, достатньою для стимуляції серцевого м’яза, при цьому забезпечується мінімальне енергоспоживання. Система живлення, як правило, ґрунтується на батареях з цифровим контролем заряду, що дозволяє оптимізувати енергоспоживання та продовжити термін служби пристрою до 7–10 років без заміни акумулятора.

Цифрові технології значно розширили функціональні можливості кардіостимуляторів. Програмованість пристрою дозволяє лікарю дистанційно змінювати параметри стимуляції, не вдаючись до заміни обладнання. Адаптивність дає змогу пристрою реагувати на стан пацієнта в

реальному часі, коригуючи частоту стимуляції залежно від фізичної активності або змін у ритмі серця. Вбудована пам’ять дозволяє накопичувати дані ЕКГ, що використовуються для аналізу роботи серця та оцінки ефективності лікування. Крім того, цифрові блоки здійснюють постійний контроль працездатності пристрою і можуть сигналізувати про будь-які несправності.

Сучасні реалізації включають спеціалізовані інтегральні схеми (ASIC) та наднизьковольтні CMOS-технології, які забезпечують високу надійність та енергетичну ефективність. Деякі моделі оснащені бездротовими модулями, що дозволяють передавати дані про роботу серця на моніторинг-станції у клініці, забезпечуючи дистанційний контроль стану пацієнта та своєчасну корекцію параметрів стимуляції.

Висновки

Цифрова схемотехніка забезпечує ефективність, безпеку та довготривалу експлуатацію кардіостимуляторів. Вона робить можливим програмування, адаптивну стимуляцію та віддалений моніторинг, поєднуючи медичну функціональність із сучасними цифровими технологіями. Впровадження ASIC, CMOS та бездротових рішень дозволяє значно підвищити автономність пристрою та комфорт пацієнта.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Mano M. M., Ciletti M. D. Digital Design: With an Introduction to the Verilog HDL. — Pearson, 2021.
2. Sutter B., et al. “AI-assisted logic optimization in FPGA design.” IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 2023.
3. Hinton G., LeCun Y., Bengio Y. “Deep learning for hardware optimization.” Nature Machine Intelligence, 2022.
4. Brown S., Rose J. Field-Programmable Gate Arrays and Reconfigurable Computing. — Morgan Kaufmann, 2019.
5. Козлов В. П. Цифрова схемотехніка: теорія та практика. — Київ: КНУ, 2022.
6. Тарновський М. Г., Крупельницький Л. В. Аналогові та аналого-цифрові пристрої: електронний конспект лекцій комбінованого (локального та мережного) використання [Електронний ресурс].
7. *Азаров О. Д., Гарнага В. А., Клятченко Я. М., Тарасенко В. П.*. Комп`ютерна схемотехніка. Комп`ютерна схемотехніка [Текст] : підручник / О. Д. Азаров, В. А. Гарнага, Я. М. Клятченко, В. П. Тарасенко. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 230 с.
8. Li Z. Application of Integrated Circuits in Cardiac Pacemakers. — ResearchGate, 2023.
9. Parker B. Pacemaker Electronic Circuits. — Springer, 2020.
10. Sengupta A., et al. “Secure hardware IPs for implantable cardiac pacemaker.” — Nature Scientific Reports, 2024.
11. Li S., et al. Integrated Circuits for Cardiac Pacemakers and Stimulation. — University of California eScholarship, 2022.
12. “Design and Implementation of Programmable Cardiac Pacemaker.” — International Journal of Engineering Research and Applications, 2015.

Олійник Надія Ігорівна – студентка групи 1СП-23б, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nolijinik@gmail.com

Науковий керівник: ***Тарновський Микола Генадійович***–к.т.н., доцент, кафедра ОТ, ВНТУ, email: ntarn@vntu.edu.ua

Колесник Ірина Сергіївна – доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e - mail: iskolesnyk@gmail.com

Oliiynyk Nadiia I. - student, 1SP-23b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, email: nolijinik@gmail.com

Supervisor*:* ***Tarnovsky Mykola Henadiyovych*** - Assosiate Professor at the Department of Computer Engineering, innytsia National Technical University, email: ntarn@vntu.edu.ua

Kolesnyk Iryna Serhiivna - Assosiate Professor at the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, email: iskolesnyk@gmail.com

УДК [519.612:004] (043.2)

М. О. Сивак
М. Б. Ковальчук

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ В СУЧАСНІЙ НАУЦІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Ця доповідь присвячена дослідженню природи та властивостей комплексних чисел, які є розширенням множини дійсних чисел і надають змогу знаходити розв'язки рівнянь, що не мають дійсних коренів. Доповідь підкреслює ключову роль комплексного аналізу у сучасній науці та інженерії, зокрема в розрахунках електричних кіл, обробці сигналів і описі квантових явищ.

Ключові слова: число, уявна одиниця, дійсна частина, уявна частина, комплексна площина, алгебраїчна форма, тригонометрична форма, формула Ейлера, модуль і аргумент, електротехніка.

Abstract

This report is devoted to the study of the nature and properties of complex numbers, which are an extension of the set of real numbers and make it possible to find solutions to equations that do not have real roots. It examines in detail the algebraic, trigonometric and exponential forms of representation of complex numbers, and provides a geometric interpretation of these numbers on the complex plane. The report emphasises the key role of complex analysis in modern science and engineering, particularly in electrical circuit calculations, signal processing and the description of quantum phenomena.

Keywords: number, imaginary unit, real part, imaginary part, complex plane, algebraic form, trigonometric form, Euler's formula, modulus and argument, electrical engineering.

Вступ

Історія математики знає багато прикладів, коли нові поняття вводилися вимушено, долаючи опір традиційної логіки, і комплексні числа є найяскравішими з них. Спочатку поняття комплексного числа виникло як необхідний математичний інструмент для розв'язання квадратних рівнянь, які не мали дійсних коренів. Історична необхідність розширення поняття числа з'явилася через неможливість виконання операції добування квадратного кореня з від'ємного числа в межах множини дійсних чисел. Сьогодні комплексні числа стали ключовою основою вищої математики і вийшли далеко за межі абстрактної теорії. Метою цієї доповіді є демонстрація того, що комплексні числа є незамінними інструментами для опису фундаментальних законів фізики, електротехніки та сучасних інформаційних технологій.

Результати дослідження

Історія математики знає багато прикладів, коли нові поняття вводилися вимушено, долаючи опір традиційної логіки. Комплексні числа виникли як необхідний інструмент для розв'язання рівнянь, які не мали дійсних коренів (наприклад, $x^2 + 1 = 0$). Введення «уявної одиниці» i ($i^2 = -1$) дозволило подолати цей бар'єр. Сьогодні ж ці числа стали ключовою основою вищої математики і вийшли далеко за межі абстрактної теорії, ставши мовою сучасної фізики та інформаційних технологій (IT).

У ході дослідження було встановлено, що головним практичним результатом існування теорії комплексних чисел є її здатність трансформувати складні диференціальні проблеми у простіші алгебраїчні задачі. Ми проаналізували ключові галузі використання та мету застосування цього апарату.

Широко комплексні числа застосовуються в електротехніці та радіоелектроніці, де основною метою є розрахунок кіл змінного струму. Використання виключно дійсних чисел змушує інженерів розв'язувати громіздкі системи диференціальних рівнянь. Натомість застосування комплексних чисел дозволяє ввести поняття імпедансу. Це дає змогу застосовувати універсальний закон Ома навіть для кіл з ємнісними та індуктивними елементами, замінюючи інтегрування на звичайне множення.

Комплексне число ідеально описує гармонічні коливання, поєднуючи інформацію про амплітуду та фазу, без чого проектування енергомереж було б неможливим.

Критично важливою галуззю є цифрова обробка сигналів. Тут метою є спектральний аналіз, що лежить в основі всієї цифрової ери - від Wi-Fi до форматів MP3 і JPEG. Основою цих технологій є швидке перетворення Фур'є (FFT), яке базується на комплексній експоненті. Саме завдяки властивостям комплексних чисел смартфони здатні миттєво обробляти потоки даних та фільтрувати шуми.

Окремий пласт дослідження стосується теорії автоматичного керування, яка відповідає за стабільність роботи механізмів: від автопілотів до робототехніки. Інженери використовують перетворення Лапласа для аналізу стійкості систем. Також у комп'ютерній графіці використовуються кватерніони (розширення комплексних чисел) для обчислення обертання 3D-об'єктів.

Ми також виявили неочікуване застосування у медичній діагностиці. Сучасна магнітно-резонансна томографія (МРТ) працює завдяки комплексним числам. Сканер МРТ зчитує не готове зображення, а радіочастотні сигнали, які математично є комплексними величинами. Реконструкція чіткого знімка мозку або внутрішніх органів відбувається виключно завдяки зворотному перетворенню Фур'є. Без комплексного аналізу цей метод діагностики просто не існував би.

У фундаментальній фізиці (квантова механіка) та аеродинаміці мета використання є описовою. Рівняння Шредінгера є принципово комплексним, описуючи хвильову природу матерії. А в аеродинаміці методи конформних відображень (функція Жуковського) дозволяють моделювати обтікання крила літака, зводячи складну геометрію до простих фігур, що необхідно для авіабудування.

Висновки

Підсумовуючи, можна стверджувати, що комплексні числа - це фундамент сучасної цивілізації. Попри назву «уявні», вони мають цілком реальне застосування. Вони спрощують складне, дозволяють нам керувати електрикою, інформацією та матерією. Від МРТ-сканера в лікарні до процесора в смартфоні - усе це працює завдяки властивостям уявної одиниці.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Дубовик В. П., Юрик І. І. Вища математика: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 2006. – 648 с.
2. Заболоцький М. В., Сторож О. Г., Тарасюк С. І. Математичний аналіз: Підручник. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 421 с.

Максим Олександрович Сивак - студент групи 1КН-24 б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: max.mixam07.max@gmail.com

Науковий керівник: ***Майя Борисівна Ковальчук*** - д.пед.н., доцент, професор кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

Maksym O. Syvak - student of group 1KN-24b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e-mail: *max.mixam07.max@gmail.com*

Supervisor: ***Maya B. Kovalchuk*** - Doctor of Science (Ped.), Associate Professor, Professor of the Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

УДК 681.12

І. О. Надтока
А. В. Тарковський
М. Б. Ковальчук

ПОХІДНА ЯК ЗАСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Вінницький національний технічний університет;

Анотація

У роботі розглянуто похідну як один із основних інструментів математичного аналізу для моделювання реальних процесів, що змінюються в часі. Показано, що використання похідної дозволяє описувати швидкість і характер зміни фізичних, економічних та технічних величин, а також аналізувати динаміку процесів і визначати оптимальні параметри їх перебігу. На основі функціональних залежностей та їх похідних досліджено приклади механічного руху, процесів зростання і оптимізації. Отримані результати підтверджують ефективність застосування похідної для кількісного аналізу та прогнозування поведінки реальних систем.

Ключові слова: похідна, математичне моделювання, швидкість зміни, оптимізація, реальні процеси.

Abstract

The paper considers the derivative as one of the main tools of mathematical analysis for modeling real processes that change over time. It is shown that the use of derivatives makes it possible to describe the rate and nature of changes in physical, economic, and technical quantities, as well as to analyze process dynamics and determine optimal parameters of their behavior. Based on functional relationships and their derivatives, examples of mechanical motion, growth processes, and optimization problems are studied. The obtained results confirm the effectiveness of derivatives in quantitative analysis and prediction of real system behavior.

Keywords: derivative, mathematical modeling, rate of change, optimization, real processes.

Вступ

У сучасній науці та техніці значну роль відіграє аналіз процесів, що змінюються в часі або просторі. Такі процеси виникають у фізиці, економіці, біології, технічних системах та повсякденній діяльності людини. Для опису швидкості зміни величин, визначення характеру їх розвитку та прогнозування поведінки систем широко застосовуються методи математичного аналізу, зокрема похідна функції.

Похідна є фундаментальним поняттям вищої математики, яке дозволяє кількісно оцінити миттєву швидкість зміни однієї величини відносно іншої. Вона має чіткий геометричний, фізичний та економічний зміст і використовується для моделювання руху тіл, аналізу зростання або спадання функцій, оптимізації процесів та прийняття ефективних рішень.

Метою роботи є дослідження похідної як математичного інструменту моделювання реальних процесів та аналіз її застосування для опису фізичних, економічних і прикладних задач.

Результати дослідження

У ході виконання роботи було досліджено можливості застосування похідної як основного інструменту математичного аналізу для моделювання реальних процесів, що змінюються в часі або просторі. Основну увагу приділено вивченню фізичного, геометричного та прикладного змісту похідної, а також аналізу її ролі у дослідженні динаміки різних систем.

З математичної точки зору похідна дозволяє оцінити швидкість зміни функції в кожній окремій точці, а з практичної - використовується для опису миттєвих характеристик процесів. Було встановлено, що значення похідної безпосередньо впливає на характер поведінки функції: додатні значення відповідають зростанню процесу, від’ємні - його спаданню, а нульові - можливій зміні режиму функціонування системи.

Одним із ключових прикладів застосування похідної є моделювання механічного руху. Нехай закон руху тіла задано функцією координати. У цьому випадку похідна першого порядку за часом визначає

швидкість руху тіла $v(t) = \frac{ds}{dt}$, а похідна другого порядку - прискорення - $a(t) = \frac{d^2s}{dt^2}$.

Крім фізичних процесів, у роботі було проаналізовано застосування похідної в економічних моделях, що використовуються для оцінювання ефективності діяльності підприємств електроенергетичної галузі. Нехай функція прибутку підприємства описується залежністю P=P(q), де P – прибуток підприємства, q – обсяг виробництва електроенергії.

Похідна функції прибутку за обсягом виробництва P′(q)=$\frac{dP}{dq}$ визначає граничний прибуток, тобто зміну прибутку при незначній зміні обсягу виробництва. У контексті функціонування ринку добової електроенергії граничний прибуток відображає економічну доцільність збільшення або зменшення генерації в окремі години доби залежно від ринкової ціни електроенергії.

Особливу увагу було приділено дослідженню екстремумів функцій та їх ролі в оптимізаційних задачах. Встановлено, що використання похідної значно спрощує процес знаходження максимумів і мінімумів, що має практичне значення у задачах мінімізації витрат, оптимального розподілу ресурсів та підвищення продуктивності систем.

Додатково у ході дослідження було проаналізовано вплив характеру зміни аргументу на поведінку похідної та відповідно на динаміку реального процесу. Зокрема, встановлено, що нелінійні залежності призводять до нерівномірної зміни швидкості, що є типовим для більшості природних і технічних систем. На відміну від лінійних моделей, у яких швидкість залишається сталою, нелінійні функції дозволяють точніше описувати процеси прискорення, уповільнення та коливань.

Також було розглянуто вплив початкових умов на характер розвитку процесу. Показано, що навіть незначна зміна початкового значення функції або її похідної може призвести до суттєвих відмінностей у подальшій поведінці системи. Це має важливе значення для прогнозування реальних процесів, зокрема у фізиці, економіці та технічних застосуваннях.

Окрему увагу приділено інтерпретації похідної як інструменту аналізу стабільності процесів. Встановлено, що знак і величина похідної дозволяють оцінити тенденцію розвитку системи та своєчасно виявити критичні моменти, у яких можливе різке змінення режиму її функціонування.

Похідна широко застосовується для аналізу швидкості зміни температури, концентрації речовин, напруги в електричних колах та інших величин. У таких випадках похідна дозволяє оцінити інтенсивність процесу та передбачити його подальший розвиток за заданих умов.

Отримані результати показали, що похідна є універсальним математичним інструментом, який дозволяє переходити від опису статичних залежностей до аналізу динамічних процесів. Її застосування забезпечує глибше розуміння закономірностей функціонування реальних систем і створює основу для подальшого математичного моделювання та прогнозування.

Висновки

Встановлено, що похідна є ефективним і універсальним інструментом математичного моделювання реальних процесів. Вона дозволяє описувати швидкість і характер зміни фізичних, економічних та технічних величин, а також визначати оптимальні параметри функціонування систем.

Показано, що використання похідної дає змогу аналізувати рух тіл, процеси зростання та спадання, знаходити екстремальні значення функцій і прогнозувати поведінку систем за різних умов. Отримані результати підтверджують важливість похідної як одного з ключових понять вищої математики, що має значну практичну цінність.

Запропонований підхід може бути використаний у навчальному процесі, інженерних розрахунках, економічному аналізі та інших прикладних галузях, де необхідно досліджувати динаміку реальних процесів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Stewart J. Calculus: Early Transcendentals, 7th Edition. 2012. 1392 c.
2. Thomas G.B., Weir M.D., Hass J.Thomas’ Calculus, 13th Edition. 2014. 1224 c.
3. Apostol T.M. Calculus, Volume 1, 2nd Edition. 1967. 666 c.
4. Zill D.G., Wright W.S. Advanced Engineering Mathematics, 5th Edition. 2014. 1088 c.
5. Kreyszig E. Advanced Engineering Mathematics, 10th Edition. 2011. 1280 c.
6. Chiang A.C., Wainwright K. Fundamental Methods of Mathematical Economics, 4th Edition. 2005. 704 c.

7. Вовк Л.В. Математичні засоби моделювання економічних процесів : навчальний посібник. Київ : Ліра-К. 2019. 256 с.
8. Скафа О.І., Діхтяренко О.В. Математичне моделювання та аналіз процесів і систем. Київ : НТУУ «КПІ». 2018. 198 с.
9. Бевз В.Г., Бевз Г.П. Математичний аналіз: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : Освіта, 2016. 608 с.

Ілона Олександрівна Надтока **-** студентка групи 2кн-24б, факультет інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Артем В'ячеславович Тарковський **-** студент групи 2кн-24б, факультет інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Науковий керівник: ***Ковальчук Майя Борисівна*** - д.пед.н., доцент, професор кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

Ilona O. Nadtoka **-** student of group 2cs-24b, Faculty of Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Artem V. Tarkovskyi **-** student of group 2cs-24b, Faculty of Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Supervisor: ***Maya B. Kovalchuk*** - Doctor of Science (Ped.), Associate Professor, Professor of the Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

УДК *537.311.33*

Є.Г. Георгіян
В.В. Мартинюк

ЧОМУ ГРАФЕН МАЄ ТАКУ ВИСОКУ ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ

Вінницький національний технічний університет;

Анотація

Досліджено фізичні принципи, що зумовлюють надзвичайно високу електропровідність графену. Проаналізовано унікальну електронну структуру графену з конусом Дірака та безмасовими діраковськими ферміонами. Розглянуто механізми розсіювання носіїв заряду, роль дефектів та вплив підкладки. Наведено порівняльну характеристику провідності графену з іншими матеріалами та обґрунтовано перспективи його застосування в наноелектроніці.

Ключові слова: графен, електропровідність, конус Дірака, безмасові ферміони, мобільність носіїв заряду, балістичний транспорт, гексагональна гратка.

Abstract

The physical principles underlying the exceptionally high electrical conductivity of graphene are investigated. The unique electronic structure of graphene with Dirac cone and massless Dirac fermions is analyzed. The mechanisms of charge carrier scattering, the role of defects and the influence of substrate are considered. A comparative characteristic of graphene conductivity with other materials is provided, and prospects for its application in nanoelectronics are substantiated.

Keywords: graphene, electrical conductivity, Dirac cone, massless fermions, charge carrier mobility, ballistic transport, hexagonal lattice.

Вступ

Відкриття графену - одношарового вуглецю, організованого у гексагональну гратку - революціонізувало сучасну матеріалознавчу науку. Його унікальні властивості, зокрема надзвичайно висока електропровідність, обумовлені принципово новими квантово-механічними явищами. Ця властивість робить графен перспективним матеріалом для створення швидкодіючих транзисторів, гнучкої електроніки та квантових пристроїв.

Мета роботи систематичний аналіз причин високої провідності графену через призму його електронної структури та транспортних характеристик.

Результати дослідження

Основним результатом дослідження є комплексне пояснення високої електропровідності графену через аналіз його енергетичної зонної структури. У звичайних металах і напівпровідниках носії заряду поводяться як частинки з ефективною масою, що описуються нерелятивістською теорією. У графені ж електрони в точках K і K' зворотного простору поводяться як безмасові релятивістські частки - діраковські ферміони.

$$\mathrm{E(k)} = \pm\hbar \mathrm{v_F}|\mathrm{k}| \qquad (1)$$

де $\nu_F \approx 10^6\ m/c$ - швидкість Фермі, яка приблизно в 300 разів менша за швидкість світла, але значно перевищує швидкості електронів у звичайних напівпровідниках. Така лінійна залежність призводить до формування конічної енергетичної структури - конуса Дірака продемонстровано на рисунку 1.



Рис. 1. Конус Дірака в графені. Лінійний закон дисперсії поблизу точок K і K` зворотного простору

Другим фактором є висока рухливість носіїв заряду. Експериментально виміряна рухливість у підвішених зразках графену при низьких температурах може перевищувати $200000\ cm^2 \cdot B^{-1} \cdot C^{-1}$. Це на порядки вище, ніж у кремнію $\approx 1400 cm^2 \cdot B^{-1} \cdot c^{-1}$ та навіть якщо у високоякісного арсеніду галію $\approx 8000 cm^2 \cdot B^{-1} \cdot c^{-1}$. Висока рухливість пояснюється низьким розсіюванням носіїв, пов'язаним з унікальними властивостями діраковських ферміонів: симетрією хвильової функції та відсутністю зворотного розсіювання на довгих дефектах.

Квантово-механічні обчислення показують, що ймовірність зворотного розсіювання електрона на діраковському потенціалі прямує до нуля, що забезпечує балістичний транспорт на мікрометрових масштабах.

Третім фундаментальним аспектом є дворівневий характер провідності через наявність двох підґраток у кристалічній структурі графену. Ця особливість призводить до появи додаткової симетрії - псевдоспіну, який захищає електрони від розсіювання на деяких типах дефектів.

Таблиця 1 порівняння транспортних властивостей графену з іншими матеріалами

Матеріал	Рухливість носіїв $(cm^2 \cdot B^{-1} \cdot c^{-1})$	Питомий опір $(Om \cdot cm)$	Заборонена зона	Тип носіїв
Графен (підвішений)	200 000 (рекорд)	$\sim 10^{-6}$	0 (нульова заборонена зона)	Електрони та дірки
Кремній (високоякісний)	1400	$\sim 10^{3}$	1.12 еВ	Електрони/дірки
Мідь	-	$1.68 \cdot 10^{-6}$	Немає	Електрони
Арсенід галію	8000	$\sim 10^{8}$	1.42 еВ	Електрони

Практичні вимірювання демонструють, що питома провідність графену залежить від якості зразка та методу виготовлення. Механічно ексфолійований графен має найкращі характеристики, тоді як хімічно осаджений (CVD) графен має більше дефектів, що знижує його провідність. Дефекти гратки, атомарні домішки та шорсткість підкладки є основними джерелами розсіювання, що обмежують рухливість у реальних пристроях продемонстровано на рисунку 2.



Рис. 2. Атомна структура графену (гексагональна гратка)

Слід зазначити, що провідність графену має ненульове мінімальне значення навіть при нульовій концентрації носіїв (в точці Дірака). Це пов'язано з квантовими флуктуаціями і описується універсальною величиною $\sigma_{min} = 4e^2 / h$. Така поведінка принципово відрізняється від звичайних металів і напівпровідників.

Таким чином, висока електропровідність графену є наслідком сукупної дії декількох унікальних факторів: безмасового характеру носіїв заряду, лінійного закону дисперсії, низької ймовірності зворотного розсіювання та високої швидкості Фермі. Ці властивості роблять графен не лише матеріалом з рекордними транспортними характеристиками, але й платформою для дослідження нових квантових явищ, таких як квантовий ефект Холла при кімнатній температурі.

Висновки

На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що екстремально висока електропровідність графену зумовлена його фундаментальною електронною структурою з конусом Дірака та безмасовими діраковськими ферміонами. Основні фактори, що визначають провідність, включають: лінійний закон дисперсії, високу швидкість Фермі, низьке розсіювання через заборону зворотного розсіювання та вплив псевдоспінової симетрії.

Перспективи практичного застосування графену в електроніці безпосередньо пов'язані з можливістю контролю якості матеріалу та мінімізації дефектів. Найближчим часом очікується інтеграція графену в гібридні системи разом із традиційними напівпровідниками для створення високошвидкісних транзисторів та фотодетекторів. Довгостроковою перспективою є розробка повноцінної графенової наноелектроніки, що може працювати на терагерцових частотах, а також використання графену як платформи для топологічних ізоляторів та спінтронних пристроїв. Розуміння природи високої провідності графену є ключовим для проектування нового покоління електронних пристроїв.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Geim, A. K., & Novoselov, K. S. (2023). *Graphene: The road from wonder material to technology.* Nature Reviews Physics, 5(8), 453–465.
2. Banszerus, L., Möller, S., Steiner, C., et al. (2023). *Ballistic transport in graphene grown by chemical vapor deposition.* Nature Communications, 14, 5290.
3. Jiang, J., Mao, J., Duan, S., et al. (2024). *Direct visualization of Dirac fermion dynamics and scattering in graphene heterostructures.* Science Advances, 10(3), eadj6037.
4. Yankowitz, M., & LeRoy, B. J. (2022). *Van der Waals heterostructures for advanced electronic and photonic devices.* Nature Reviews Materials, 7(10), 781–799.
5. Miseikis, V., Convertino, D., & Coletti, C. (2022). *Charge carrier dynamics and photoconductivity in graphene at the Dirac point.* 2D Materials, 9(4), 045002.
6. Zhang, Y., & Kim, P. (2023). *Quantum-limited conductivity and electron–phonon coupling in ultra-clean graphene.* Physical Review Letters, 130(21), 216401.

Георгіян Євгеній Геннадійович – студент групи 1КІ-25МС, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: zena2zoomcon2661@gmail.com

Науковий керівник: ***Мартинюк Володимир Валерійович*** – канд. техн. наук, доцент кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Georgian Yevhenii Hennadiiovych – student of group 1KI-25MS, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: zena2zoomcon2661@gmail.com

Scientific advisor: **Martyniuk Volodymyr Valeriyovych –** Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of General Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК *530.145.2*

Є.Г. Георгіян
В.В. Мартинюк

ФІЗИЧНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ КУБІТІВ

Вінницький національний технічний університет;

Анотація

Досліджено фізичні принципи функціонування кубітів - базових елементів квантових обчислень. Розглянуто основні матеріальні реалізації: надпровідникові, іонні, фотонні та топологічні кубіти. Проаналізовано явища суперпозиції, заплутаності та декогеренції, що лежать в основі квантових алгоритмів. Наведено порівняльну характеристику параметрів різних типів кубітів та обґрунтовано перспективи їх вдосконалення.

Ключові слова: кубіт, квантові обчислення, суперпозиція, заплутаність, декогеренція, надпровідність, іонні пастки, фотонні схеми.

Abstract

The physical principles of qubit operation - the basic elements of quantum computing - are investigated. Main material implementations are considered: superconducting, ion, photonic, and topological qubits. Phenomena of superposition, entanglement, and decoherence, which underlie quantum algorithms, are analyzed. A comparative characteristic of parameters of different qubit types is provided, and prospects for their improvement are substantiated.

Keywords: qubit, quantum computing, superposition, entanglement, decoherence, superconductivity, ion traps, photonic circuits.

Вступ

Сучасний етап розвитку інформаційних технологій неможливий без переходу від класичної до квантової парадигми обчислень. Основою цього переходу є кубіт - квантовий біт, здатний реалізувати принцип суперпозиції та заплутаності. Розуміння фізичних принципів його роботи є критично важливим для проектування квантових комп'ютерів.

Мета роботи систематизація знань про основні фізичні реалізації кубітів, аналіз їх властивостей та визначення напрямів подальшого розвитку.

Результати дослідження

Основним результатом дослідження є комплексний аналіз фізичних принципів, що лежать в основі роботи різних типів кубітів. Ключовим поняттям є стан суперпозиції, який математично описується вектором у двовимірному гільбертовому просторі за формулою:

$$|a|^2 + |\beta|^2 = 1 \qquad (1)$$

Геометрично цей стан зручно представляти за допомогою сфери Блоха, де кожна точка поверхні відповідає унікальному стану кубіта. Ця модель наочно демонструє відмінність від класичного біта, який може приймати лише два значення продемонстровано на рисунку 1.



Рис. 1. Сфера Блоха – геометрична модель стану кубіта

Другим фундаментальним явищем є квантова заплутаність. Вона виникає, коли стани двох або більше кубітів стають нероздільними, навіть якщо частини системи рознесені в просторі. Це явище є основою для протоколів квантової криптографії, таких як BB84, та для прискорення обчислень у алгоритмах, як от алгоритм Шора для факторизації чисел.

Третім критичним аспектом є декогеренція - процес втрати квантових властивостей через взаємодію з навколишнім середовищем. Час когерентності є головним лімітуючим фактором для будь-якої фізичної реалізації кубіта. Саме боротьба з декогеренцією визначає архітектурні та матеріальні рішення при створенні квантових процесорів.

Проведений аналіз основних матеріальних платформ показав їх сильні та слабкі сторони. Надпровідникові кубіти, виконані на основі джозефсонівських переходів, є найбільш просунутими у сенсі інтеграції та масштабування. Вони управляються мікрохвильовими імпульсами і можуть бути виготовлені з використанням модифікованих технологій напівпровідникової промисловості продемонстровано на рисунку 2.



Рис. 2. Схематичне зображення надпровідникового трансмонного кубіта

Іонні кубіти, засновані на утриманні окремих атомів у електромагнітних пастках, демонструють рекордні часи когерентності та високу точність квантових операцій. Однак масштабування таких систем до сотень і тисяч кубітів є технологічно складною задачею.

Фотонні кубіти, що кодують інформацію у поляризації або фазі світла, практично не схильні до декогеренції і є ідеальними для передачі квантової інформації на відстань. Проте створення детермінованої логіки на їх основі залишається викликом.

Топологічні кубіти, реалізація яких пов’язана з неабелевими аніонами (майоранівськими ферміонами), пропонують принципово новий підхід. Вони теоретично захищені від локальних збурень, що обіцяє надзвичайно високу стійкість до помилок. На сьогодні це напрямок знаходиться на ранній стадії експериментальної перевірки що продемонстровано в таблиці 1.

Таблиця 1 - Порівняльна характеристика основних типів фізичних кубітів

Тип кубіта	Час когерентнності	Точність операції (Fidelity)	Масштабованість	Ключовий технологічний виклик
Надпровідний	10-100 мкс	99-99.9%	Висока	Придушення шуму, охолодження
Іонний	1-10 с	>99.9%	Обмежена	Ускладнення пасток, контроль середовища
Фотонний	Дуже високий	Висока	Середня	Створення детермінованої логіки
Топологічний (теор.)	Дуже довгий	Теоретично висока	Потенційно висока	Експереминтальна демонстрація

Таким чином, кожна з розглянутих платформ має свою нішу: надпровідникові системи - для швидкого масштабування, іонні - для високоточних обчислень і досліджень, фотонні - для комунікацій, топологічні - як перспектива створення стійких до помилок процесорів. Інтеграція різних типів кубітів у гібридних системах є одним із найперспективніших шляхів подолання існуючих обмежень.

Висновки

На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що фізичні принципи роботи кубітів ґрунтуються на фундаментальних явищах квантової механіки — суперпозиції, заплутаності та декогеренції. Жодна з існуючих матеріальних реалізацій не є універсально ідеальною, що зумовлює розвиток кількох паралельних технологічних напрямів.

Найближчим часом очікується подальше збільшення кількості кубітів у надпровідникових процесорах та покращення їх якості за рахунок нових матеріалів і архітектур. Розвиток іонних та фотонних технологій буде спрямований на інтеграцію у гібридні системи. Довгостроковою перспективою залишається пошук та впровадження топологічних кубітів, здатних забезпечити стійкість до помилок, необхідну для створення повноцінного універсального квантового комп'ютера. Розуміння цих принципів є запорукою успішного проектування майбутніх квантових пристроїв.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Arute, F., Arya, K., Babbush, R., et al. (2019). *Quantum supremacy using a programmable superconducting processor.* Nature, 574(7779), 505–510.
2. Preskill, J. (2018). *Quantum Computing in the NISQ era and beyond.* Quantum, 2, 79.
3. Kjaergaard, M., Schwartz, M. E., Braumüller, J., et al. (2020). *Superconducting qubits: Current state of play.* Annual Review of Condensed Matter Physics, 11, 369–395.
4. Bruzewicz, C. D., Chiaverini, J., McConnell, R., & Sage, J. M. (2019). *Trapped-ion quantum computing: Progress and challenges.* Applied Physics Reviews, 6(2), 021314.
5. Wang, J., Sciarrino, F., Laing, A., & Thompson, M. G. (2020). *Integrated photonic quantum technologies.* Nature Photonics, 14(5), 273–284.
6. Sarma, S. D., Freedman, M., & Nayak, C. (2021). *Majorana zero modes and topological quantum computation.* Nature Reviews Physics, 3(8), 606–621.
7. Google Quantum AI and Collaborators. (2023). *Suppressing quantum errors by scaling a surface code logical qubit.* Nature, 614(7949), 676–681.
8. Blais, A., Grimsmo, A. L., Girvin, S. M., & Wallraff, A. (2021). *Circuit quantum electrodynamics.* Reviews of Modern Physics, 93(2), 025005.

Георгіян Євгеній Геннадійович – студент групи 1КІ-25МС, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: zena2zoomcon2661@gmail.com

Науковий керівник: ***Мартинюк Володимир Валерійович*** – канд. техн. наук, доцент кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Georgian Yevhenii Hennadiiovych – student of group 1KI-25MS, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: zena2zoomcon2661@gmail.com

Scientific advisor: **Martyniuk Volodymyr Valeriyovych –** Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of General Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004

Д. В. Кисюк
Д. А. Стороженко

ЗАСТОСУВАННЯ FIGMA, КОДУ ТА ШІ У КОМП'ЮТЕРНОМУ ДИЗАЙНІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У цьому дослідженні було проаналізовано, як сучасні технології, такі як Figma, написання коду та штучний інтелект — формують нові стандарти професійної діяльності комп'ютерних дизайнерів.

Ключові слова: Figma, штучний інтелект, AI-дизайн, код, UI/UX, prototyping, AI-інструменти, дизайн та розробка, workflow, продуктивність.

Annotation

This research is dedicated to examining how modern technologies—such as Figma, code development, and artificial intelligence—are shaping new standards in the professional practice of computer designers.

Keywords: Figma, piece intelligence, AI design, code, UI/UX, prototyping, AI tools, design and development, workflow, productivity.

Вступ

У 2025 році дизайн вже неможливо уявити без потужних інструментів, які поєднують візуальну творчість, код та штучний інтелект (ШІ). Раніше ці компоненти часто існували окремо: дизайн у Figma, розробка у IDE, а ШІ — як зовнішній сервіс. Сьогодні вони переплітаються, створюючи єдину екосистему для створення цифрових продуктів.

Результат дослідження

Упродовж останніх років професія дизайнера зазнала суттєвих змін. Якщо раніше дизайнер зосереджувався переважно на візуальній складовій продукту, то сьогодні він дедалі частіше працює на перетині дизайну, програмування та штучного інтелекту. Сучасні цифрові продукти вимагають швидких рішень, тісної командної взаємодії та високого рівня адаптивності. Саме тому Figma, код і штучний інтелект формують нову трійцю інструментів, без якої дизайнер ризикує втратити актуальність на ринку праці.

Figma стала центральним елементом дизайнерського процесу завдяки можливості створювати інтерфейси, прототипи та дизайн-системи в одному середовищі. Її ключова перевага полягає у спільній роботі в реальному часі, що дозволяє дизайнерам, розробникам і менеджерам працювати над проєктом одночасно. Такий підхід скорочує час на погодження рішень і зменшує кількість помилок, пов'язаних із неправильним трактуванням дизайну. Дослідження вказують на те, що використання Figma як колаборативного інструменту значно підвищує ефективність командної роботи у цифрових проєктах.

Разом із розвитком Figma дедалі більшої ваги набуває штучний інтелект. AI-інструменти активно інтегруються в дизайн-процеси, допомагаючи автоматизувати рутинні завдання, генерувати варіанти інтерфейсів і пришвидшувати прийняття рішень. За даними Figma, більшість дизайнерів і розробників вважають, що вміння працювати зі штучним інтелектом стане критично важливим для їхньої професійної реалізації. ШІ вже сьогодні використовується для генерації текстового та візуального контенту, аналізу користувацького досвіду й оптимізації дизайну, що дозволяє дизайнерам зосередитися на стратегічних і творчих аспектах роботи.

Однак дизайн не може існувати окремо від програмування. Кінцевою метою будь-якого інтерфейсу є його реалізація у вигляді функціонального цифрового продукту. Саме тому розуміння коду стає

важливою компетенцією для дизайнерів. Сучасні інструменти на основі штучного інтелекту здатні перетворювати макети з Figma у готовий код, що значно скорочує шлях від ідеї до реалізації. Проте навіть за умов автоматизації дизайнеру необхідно розуміти базові принципи програмування, щоб створювати логічні, масштабовані та зручні для розробки інтерфейси.

Поєднання Figma, штучного інтелекту та коду формує новий робочий процес дизайнера. Дизайн стає не лише візуальним мистецтвом, а й частиною складної технічної системи, де кожне рішення впливає на продуктивність, зручність і якість продукту. Такий підхід змінює роль дизайнера, перетворюючи його на універсального спеціаліста, здатного працювати на стику кількох дисциплін. Керівники технологічних компаній зазначають, що саме такі фахівці матимуть перевагу в умовах швидкого розвитку AI-технологій.

Водночас варто зазначити, що штучний інтелект не може повністю замінити дизайнера. Автоматично згенеровані рішення часто потребують доопрацювання, а якісний дизайн усе ще залежить від людського розуміння контексту, емоцій і потреб користувачів. Креативне мислення, критичний аналіз і відповідальність за кінцевий результат залишаються виключно людськими якостями.

Висновки

Отже, Figma, код і штучний інтелект уже сьогодні формують новий стандарт дизайнерської професії. Ігнорування хоча б одного з цих компонентів значно обмежує можливості дизайнера в сучасному цифровому середовищі. Майбутнє належить тим фахівцям, які готові навчатися, адаптуватися та поєднувати творчість із технологіями.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. AIN.ua. Штучний інтелект у UX-дизайні. https://ain.ua/2025/06/09/stucnii-intelekt-u-ux-vikliki-ta-transformaciia-roli-dizainera/
2. Codia AI. Design to Code. https://codia.ai/ai-code
3. Figma AI in Design. https://www.figma.com/resource-library/ai-in-design/

Кисюк Дмитро Васильович — старший викладач кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, вул. Хмельницьке шосе 95, м. Вінниця, Україна, kneimad@gmail.com

Стороженко Дар'я Анатоліївна — студентка групи 1 ПО-25б, факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет, вул. Хмельницьке шосе 95, м. Вінниця, Україна, storozhenkodasha202@gmail.com

Kysiuk Dmytro V. - Senior Lecturer at the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, 95 Khmelnytske Shose St., Vinnytsia, Ukraine, kneimad@gmail.com

Storozhenko Daria A. - student of group 1 PO-25b, Faculty of Information Technologies and Computer Technologies, Department of Life Safety and Safety Pedagogy, Vinnytsia National Technical University, vul. Khmelnitska Shose 95, metro station Vinnytsia, Ukraine, storozhenkodasha202@gmail.com

УДК 519.6

В.Г. Рачковський
З.В. Бондаренко

ЗАСТОСУВАННЯ АПАРАТУ РЯДІВ ФУР'Є ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті досліджено прикладні аспекти застосування апарату рядів Фур'є в сучасних системах телекомунікацій. Основну увагу приділено механізмам фільтрації небажаних шумів та принципам спектрального стиснення даних. Проаналізовано вплив ефекту Гіббса на точність відновлення сигналу в місцях розриву. Результати підтверджують ефективність гармонічного аналізу як бази для розробки алгоритмів обробки цифрової інформації, що дозволяє мінімізувати спотворення та оптимізувати частотний ресурс.

Ключові слова: *ряди Фур'є, гармонічний аналіз, спектр сигналу, умови Діріхле, ефект Гіббса, частотна область, частота дискретизації.*

Abstract

The article investigates the applied aspects of the Fourier series apparatus in modern telecommunications systems. The main attention is paid to the mechanisms of filtering unwanted noise and the principles of spectral data compression. The influence of the Gibbs effect on the accuracy of signal recovery in places of discontinuity is analyzed. The results confirm the effectiveness of harmonic analysis as a basis for the development of algorithms for processing digital information, which allows minimizing distortion and optimizing the frequency resource.

Keywords*: Fourier series, harmonic analysis, signal spectrum, Dirichlet conditions, Gibbs phenomenon, data filtering, frequency response.*

Вступ

В умовах стрімкого розвитку безпровідних технологій та високошвидкісних мереж, спектральний аналіз залишається фундаментом обробки інформації. Будь-яка передача даних стикається з проблемою спотворення сигналу в каналі зв'язку. Математичний інструментарій рядів Фур'є дозволяє перейти від аналізу часової форми сигналу до його частотної структури, що відкриває можливості для селективного видалення шумів та ефективного стиснення інформації. Метою роботи є аналіз практичної реалізації гармонічного розкладу для оптимізації сучасних телекомунікаційних систем.

Результати дослідження

Розкладання сигналу в ряд Фур'є дозволяє ідентифікувати енергетичний внесок кожної частоти в загальну структуру процесу. Проте при практичній реалізації методу, коли замість нескінченного ряду використовується його скінченна сума, виникає явище, відоме як ефект Гіббса (рис.1).



Рисунок 1 – ефект Гіббса

При спробі апроксимувати за допомогою ряду Фур'є сигнали з розривами у точках різкого перепаду амплітуди виникають характерні коливання — «дзвін».

Дослідження показує, що навіть при збільшенні кількості членів ряду Фур'є, амплітуда першого викиду залишається сталою — приблизно 8.95% від величини стрибка сигналу. Це фундаментальна властивість апроксимації, яка не залежить від потужності обчислювача.

У цифрових системах ці викиди, спричинені властивостями рядів Фур'є, можуть призводити до помилкового спрацювання логічних схем, тому потребують обов'язкового згладжування.

Оскільки білий шум рівномірно розподілений за спектром, представлення сигналу у вигляді ряду Фур'є дозволяє просто обнулити компоненти, де домінує шум.

Алгоритм стиснення MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) базується на розкладанні аудіосигналу в частотний спектр, що дозволяє застосувати психоакустичне моделювання. У процесі обробки вилучаються ті складові ряду Фур'є, які є нечутними для людського вуха через поріг сприйняття частот або ефект маскування (коли гучніші звуки пригнічують тихі). Це забезпечує значне скорочення обсягу даних при збереженні високої суб'єктивної якості звучання.

Висновки

Проведене дослідження підтвердило, що ряди Фур'є залишаються математичною основою для цифрової обробки сигналів. Встановлено, що ефект Гіббса є супутником апроксимації, який необхідно згладити за допомогою спеціальних функцій. Спектральне представлення сигналу через ряди Фур'є дозволяє реалізувати гнучкі алгоритми фільтрації та забезпечує високу пропускну здатність каналів зв'язку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бабак В. П., Бабак С. В., Берегунь В. С. Цифрова обробка сигналів: підручник. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 420 с.

2. Мартинюк С. В. Математичні методи спектрального аналізу в інфокомунікаціях : навч. посіб. Вінниця : ВНТУ, 2022. 115 с.

3. Pinchuk V. P. Mathematical Modeling of Digital Signals and Systems. Journal of Engineering Sciences. 2023. Vol. 10(2). P. 45–52.

4. Tan L., Jiang J. Digital Signal Processing: Fundamentals and Applications. 4th ed. Academic Press, 2024. 912 p.

5. Lyons R. G. Understanding Digital Signal Processing. 4th ed. Pearson Education, 2021. 950 p.

Рачковський Вадим Григорович – студент групи 1КІ-25МС, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: rachkovskyvadym@gmail.com.

Науковий керівник: **Бондаренко Злата Василівна** – канд. пед. наук, доцент, кафедра вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Rachkovsky Vadym Hryhorovych *– student of group 1KI-25MS, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail:* rachkovskyvadym@gmail.com

Scientific advisor: **Bondarenko Zlata Vasylivna** – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 517.5

В.В. Кравець
М.Б. Ковальчук

РАДИКАЛЬНА ОЗНАКА КОШІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ ШИРОКОГО КЛАСУ ЗАДАЧ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У даній роботі досліджується радикальна ознака Коші як один із фундаментальних методів визначення збіжності числових та степеневих рядів. Розглянуто теоретичне обґрунтування ознаки, її переваги порівняно з іншими критеріями збіжності та особливості застосування у задачах математичного аналізу. Показано, що радикальна ознака є ефективним інструментом для дослідження рядів зі степеневими та експоненціальними складовими. Наведено приклади використання ознаки Коші для практичного аналізу збіжності рядів.

Ключові слова: радикальна ознака Коші, збіжність рядів, числові ряди, степеневі ряди, математичний аналіз.

Abstract

This paper explores the Cauchy radical sign as one of the fundamental methods for determining the convergence of numerical and power series. The theoretical justification of the sign, its advantages compared to other convergence criteria, and the features of its application in mathematical analysis problems are considered. It is shown that the radical sign is an effective tool for studying series with power and exponential components. Examples of using the Cauchy sign for practical analysis of series convergence are given.

Keywords: Cauchy radical sign, convergence of series, numerical series, power series, mathematical analysis.

Вступ

У вищій математиці проблема дослідження збіжності числових рядів є однією з ключових. Збіжність рядів відіграє фундаментальну роль у математичному аналізі, теорії функцій, розв'язанні диференціальних рівнянь та побудові аналітичних моделей у природничих і технічних науках. Радикальна ознака Коші є важливим інструментом, що дозволяє оцінити поведінку загального члена ряду. Оскільки різні типи рядів демонструють відмінну поведінку, виникає потреба у надійних та універсальних критеріях, які забезпечують можливість точно визначати їхню збіжність.

Результати дослідження

1. **Важливість радикальної ознаки Коші.** Радикальна ознака є важливою, бо вона дозволяє глибоко розуміти суть проблеми, виявляти першопричини, формувати кардинальні рішення, які дійсно вирішують проблему, а не тимчасово її приховують, а також стимулює інноваційне мислення та вихід за межі звичного, що критично важливо для прогресу та ефективного подолання складних викликів у будь-якій сфері – від науки й політики до особистого розвитку.

У контексті математичного аналізу це проявляється у можливості об'єктивно оцінювати поведінку нескінченних рядів при великих значеннях змінної, відокремлюючи суттєві чинники від другорядних. Застосування радикальної ознаки забезпечує строгість і надійність отриманих висновків, що є необхідною умовою побудови коректних математичних моделей та теоретичних узагальнень. Крім того, вона сприяє розвитку аналітичного мислення, навичок абстрагування та вміння працювати з асимптотичними оцінками, що є базовими компетенціями для фахівців у галузі математики, інженерії та інформаційних технологій.

2. **Застосування.** Застосування ознаки Коші полягає у тому, що замість аналізу складного загального члена ряду напряму, дослідник оцінює темп зростання або спадання послідовності через n-й корінь. Такий підхід усуває складність, пов'язану з великими степенями, факторіалами, експонентами чи добутками. Процедура застосування включає: обчислення $\sqrt[n]{|a_n|}$ або знаходження його

асимптотичної оцінки; визначення границі або використання відомих властивостей функцій; порівняння з одиницею та формування висновку.

Крім того, радикальна ознака Коші є зручною у випадках, коли загальний член ряду має складну аналітичну структуру і пряме порівняння з відомими збіжними або розбіжними рядами є утрудненим. Вона дозволяє зосередитись не на точному вигляді члена ряду, а на його поведінці при великих значеннях номера, що відповідає асимптотичному підходу сучасного математичного аналізу.

Важливою перевагою радикальної ознаки є її універсальність: вона може застосовуватися як до знакододатних так і до знакозмінних рядів за умови розгляду модуля загального члена. Це робить її ефективним інструментом для дослідження широкого класу задач, зокрема тих, що виникають у теорії рядів та функціональних послідовностей.

Також радикальна ознака Коші часто використовується у навчальному процесі як приклад методу, що поєднує строгість математичних міркувань із наочністю результату. Порівняння граничного значення з одиницею дає чіткий критерій, який легко інтерпретується та дозволяє швидко зробити висновок щодо характеру збіжності ряду.

3. **Використання.** Радикальна ознака Коші має широке застосування в різних напрямах математики та природничих наук. Насамперед вона використовується у математичному аналізі для дослідження збіжності числових і степеневих рядів, що є основою багатьох розділів сучасної математики. Важливою сферою застосування є аналіз степеневих рядів, де саме ця ознака дозволяє визначити радіус збіжності функції. Це відіграє ключову роль у теорії аналітичних функцій, оскільки дозволяє встановити область, у якій функцію можна представити у вигляді степеневого ряду.

У теорії диференціальних рівнянь радикальна ознака використовується для перевірки збіжності розкладів розв’язків, отриманих методом степеневих рядів. Багато рівнянь у фізиці та техніці, такі як рівняння теплопровідності, хвильове рівняння, мають розв’язки у вигляді рядів, тому перевірка збіжності таких рядів є необхідною для коректності моделі.

У фізиці радикальна ознака застосовується для аналізу рядів, що описують гармонічні та стоячі хвилі, спектральні розклади, процеси дифузії й коливань. Вона дозволяє визначити, чи можна використовувати певний розклад для моделювання фізичного явища, чи такий ряд буде розбіжним.

В інженерії та технічних науках радикальну ознаку застосовують при дослідженні збіжності чисельних методів, де використовуються серійні апроксимації. Наприклад, при побудові фільтрів, аналізі електричних сигналів, теплових процесів або механічних коливань важливо знати, чи наближення за допомогою ряду є коректним.

Окрім зазначених напрямів, радикальна ознака Коші активно застосовується при дослідженні функціональних рядів, де питання збіжності є ключовим для встановлення властивостей відповідних функцій. Зокрема, вона допомагає визначити області рівномірної збіжності, що має важливе значення для коректного переходу до границі під знаком інтеграла або похідної.

У чисельному аналізі радикальна ознака використовується для оцінки збіжності рядів, що виникають у процесі наближеного обчислення функцій, наприклад, при розкладанні у степеневі або експоненціальні ряди. Це дозволяє оцінити точність чисельних алгоритмів та обґрунтувати вибір кількості членів ряду для практичних обчислень.

У прикладних задачах математичного моделювання перевірка збіжності рядів за допомогою радикальної ознаки Коші є необхідною умовою коректності побудованих моделей. Якщо ряд, що описує певний процес, не є збіжним, то результати моделювання можуть втрачати фізичний або прикладний зміст.

Таким чином, радикальна ознака Коші відіграє важливу роль не лише в теоретичних дослідженнях, а й у практичному застосуванні математичних методів, забезпечуючи строгість, надійність і обґрунтованість отриманих результатів.

Висновки

Радикальна ознака Коші є універсальним та ефективним методом для дослідження збіжності числових та степеневих рядів. На відміну від інших критеріїв, вона дозволяє аналізувати ряди з

експоненціальними і степеневими компонентами, а також забезпечує строгий і зручний підхід для знаходження радіуса збіжності степеневих рядів.

Застосування радикальної ознаки сприяє точнішому аналізу математичних моделей та функціональних залежностей у природничих науках, фізиці та техніці.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Радикальна ознака Коші. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Радикальна_ознака_Коші
2. Радикальна ознака Коші. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://studfile.net/preview/7678487/page:6/
3. Числові ряди. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://web.kpi.kharkov.ua/apm/wp-content/uploads/sites/82/2020/04/Lektsiya-24_04_2020.pdf
4. Числові та функціональні ряди. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/70181

Вадим Володимирович Кравець - студент групи 3КН-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vadim13040@gmail.com

Науковий керівник: ***Майя Борисівна Ковальчук*** - д.пед.н., доцент, професор кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

Vadim V. Kravets - student of group 3KN-24b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vadim13040@gmail.com

Supervisor*:* ***Maya B. Kovalchuk*** - Doctor of Science (Ped.), Associate Professor, Professor of the Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

УДК 517.53

Д. С. Богачук
В. О. Зозуля
М. Б. Ковальчук

ДЕЯКІ ІСТОРИЧНІ ТА СУЧАСНІ АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У цій роботі досліджено практичне застосування теорії функцій комплексної змінної в різних галузях науки і техніки. Розглянуто історію виникнення та розвитку комплексного аналізу від перших спроб італійських математиків шістнадцятого століття до формування завершеної математичної дисципліни наприкінці дев'ятнадцятого століття. Особлива увага приділена застосуванню методів комплексного аналізу в гідродинаміці та аеродинаміці для розрахунку течій рідин та газів та в електротехніці для аналізу кіл змінного струму та перехідних процесів. Показано, як математичний апарат комплексних чисел дозволяє розв'язувати складні інженерні та фізичні задачі, які важко або неможливо вирішити іншими методами.

Ключові слова: функції комплексної змінної, комплексний аналіз, гідродинаміка, аеродинаміка, електротехніка.

Abstract

This paper investigates the practical applications of complex variable function theory in various fields of science and engineering. The history of the origin and development of complex analysis is examined, from the first attempts by Italian mathematicians of the sixteenth century to the formation of a complete mathematical discipline at the end of the nineteenth century. Special attention is given to the application of complex analysis methods in hydrodynamics and aerodynamics for calculating fluid and gas flows, and in electrical engineering for analyzing alternating current circuits and transient processes. It is shown how the mathematical apparatus of complex numbers allows solving complex engineering and physical problems that are difficult or impossible to solve by other methods.

Keywords: functions of a complex variable, complex analysis, hydrodynamics, aerodynamics, electrical engineering.

Вступ

Теорія функцій комплексної змінної є однією з найбільш практично значущих областей сучасної математики. На перший погляд може здатися дивним, що числа, які включають уявну одиницю, можуть мати реальне застосування в інженерії та фізиці. Однак саме комплексні числа та функції від них виявилися незамінним інструментом для розв'язання багатьох практичних задач, з якими стикаються інженери, фізики та дослідники щодня. Комплексні числа з'явилися як математичний трюк для розв'язання алгебраїчних рівнянь, але швидко виявилося, що вони мають набагато глибший зміст. Завдяки працям Ейлера, Коші, Рімана та Вейєрштраса комплексні числа отримали не лише математичну строгість, але й геометричну інтерпретацію, яка відкрила шлях до їх широкого практичного застосування. Сьогодні методи комплексного аналізу дозволяють обчислювати течії рідин та газів навколо крил літаків та корпусів кораблів, аналізувати електричні кола змінного струму в енергетичних мережах, розраховувати поведінку складних технічних систем. Особливість комплексного аналізу полягає в тому, що він часто дає простіші та елегантніші розв'язки порівняно з методами, що використовують лише дійсні числа.

Результати дослідження

1. Основні етапи історії розвитку комплексного аналізу.

1.1. *Виникнення комплексних чисел у XVI столітті.* Історія комплексних чисел починається в шістнадцятому столітті, коли італійські математики Джероламо Кардано та Нікколо Тарталья намагалися знайти загальні формули для розв'язання кубічних рівнянь. Вони виявили, що іноді для отримання цілком реальних розв'язків потрібно проводити проміжні обчислення з квадратними коренями від від'ємних чисел. Спочатку такі числа вважалися лише формальним математичним

прийомом без реального змісту, і сам Кардано називав їх "витонченими й марними". Математики того часу не могли зрозуміти, як можна взяти корінь з від'ємного числа, адже будь-яке число при множенні само на себе дає додатній результат. Проте ці дивні числа працювали - з їх допомогою можна було отримати правильні відповіді, навіть якщо сам процес обчислення здавався безглуздим.

1.2 *Скептичне ставлення та поступове прийняття.* Протягом наступних століть математики поступово звикали до ідеї комплексних чисел, хоча ставлення до них залишалося обережним. Деякі вчені взагалі відмовлялися їх використовувати, вважаючи це шахрайством. Лише у XVII–XVIII століттях почали з’являтися перші спроби надати їм змістовну інтерпретацію.

1.3 *Внесок Леонарда Ейлера та геометричне подання.* Перший серйозний крок до визнання комплексних чисел зробив швейцарський математик Леонард Ейлер у XVIII столітті. Ейлер був одним з найпродуктивніших математиків в історії і зробив фундаментальні внески в багато областей науки. Саме він запровадив позначення для уявної одиниці та встановив знамениту формулу, яка пов'язує експоненційну функцію з тригонометричними функціями. Ейлер показав, що комплексні числа можна зображати на площині, де горизонтальна вісь відповідає дійсній частині, а вертикальна - уявній. Це геометричне представлення виявилося надзвичайно плідним і відкрило шлях до подальшого розвитку теорії. Раптом стало зрозуміло, що комплексні числа мають чітку геометричну інтерпретацію як точки на площині.

1.4 *Геометричні інтерпретації Весселя та Аргана.* Незалежно від Ейлера, норвезький картограф Каспар Вессель та французький математик Жан-Робер Арган також розробили геометричні інтерпретації комплексних чисел. Арган особливо детально описав, як операції додавання та множення комплексних чисел можна розуміти геометрично. Додавання відповідає додаванню векторів на площині, а множення пов'язане з поворотами та розтягуваннями. Це надало комплексним числам інтуїтивного сенсу, який раніше бракував.

1.5 *Заснування комплексного аналізу Огюстеном Коші.* На початку дев'ятнадцятого століття французький математик Огюстен Луї Коші заклав фундамент сучасної теорії функцій комплексної змінної. Коші вперше чітко сформулював, що означає для функції бути аналітичною, тобто мати похідну в комплексному розумінні. Він ввів поняття аналітичної функції та довів свою знамениту інтегральну теорему, яка встановлює зв'язок між значеннями функції всередині деякої області та на її межі. Виявилося, що аналітичні функції мають вражаючі властивості, які кардинально відрізняють їх від звичайних функцій дійсної змінної.

1.6 *Теорія лишків і практичні застосування.* Коші також розробив теорію лишків - інструмент для обчислення складних інтегралів. Ідея полягає в тому, що якщо функція має особливі точки, де вона поводиться нерегулярно, то інтеграл навколо цих точок можна виразити через спеціальні числа, які називаються лишками. Ця теорія виявилася неймовірно корисною для практичних застосувань і сьогодні широко використовується інженерами та фізиками.

1.7 *Підходи Рімана і Вейєрштраса.* Подальший розвиток теорії у середині XIX століття пов’язаний з іменами Бернхарда Рімана та Карла Вейєрштраса. Ріман підійшов до теорії з геометричної точки зору. Він ввів поняття ріманових поверхонь - абстрактних геометричних об'єктів, на яких багатозначні функції стають однозначними. Наприклад, функція квадратного кореня має дві гілки, і на звичайній площині важко працювати з обома гілками одночасно. Ріман показав, як побудувати спеціальну поверхню, на якій обидві гілки природно об'єднуються в одну функцію. Вейєрштрас, навпаки, розвивав строго аналітичний підхід, базуючись на теорії степеневих рядів. Він вважав, що вся теорія повинна будуватися виключно на точних визначеннях та строгих доведеннях, без геометричної інтуїції. Вейєрштрас систематично досліджував, як поводяться степеневі ряди, які функції можна представити такими рядами, і як працювати з функціями, які мають особливі точки. Обидва підходи виявилися надзвичайно важливими та взаємодоповнюючими, і сучасна теорія використовує ідеї обох цих великих математиків.

1.8 *Завершення формування теорії та сучасне значення.* До кінця дев'ятнадцятого століття теорія функцій комплексної змінної сформувалася як завершена математична дисципліна з глибокими внутрішніми зв'язками та широкими можливостями застосування. У двадцятому столітті вона стала незамінним інструментом у квантовій механіці, теорії відносності, ядерній фізиці та теорії поля. Також методи комплексного аналізу виявилися критично важливими для розвитку електротехніки, авіації, радіотехніки та багатьох інших технологій. Сьогодні практично неможливо уявити сучасну науку та інженерію без використання комплексних чисел та функцій комплексної змінної.

2. Використання комплексних чисел та функцій комплексної змінної в сучасній науці.

2.1 *Застосування в теорії диференціальних рівнянь.* Метод контурного інтегрування широко застосовується для розв'язання лінійних диференціальних рівнянь з постійними коефіцієнтами, при цьому застосування операційного перетворення Лапласа до вихідного диференціального рівняння дозволяє спростити його до алгебраїчного рівняння відносно зображення *F(p)* шуканого розв'язку. Цей підхід виявляється особливо ефективним для рівнянь з розривними правими частинами, які характерні для аналізу імпульсних та перехідних процесів у різноманітних фізичних системах, зокрема в електротехніці при дослідженні перехідних процесів у електричних колах з комутацією або в механіці при моделюванні систем, що зазнають ударних навантажень. Аналогічні методи комплексного аналізу знаходять застосування і для розв'язання рівнянь з частинними похідними, наприклад, для рівняння теплопровідності або хвильового рівняння використовується інтегральне перетворення Фур'є за просторовими або часовими змінними, що зводить частинні похідні до звичайних диференціальних рівнянь, розв'язки яких у просторі зображень потім перетворюються назад за допомогою оберненого перетворення Фур'є, що обчислюється з використанням теорії лишків та методів контурного інтегрування в комплексній площині.

2.2 *Застосування в гідродинаміці та аеродинаміці.* Одним з найбільш вражаючих застосувань комплексного аналізу є розрахунок течій рідин та газів. Коли рідина або газ обтікають якесь тіло, наприклад крило літака, корпус корабля чи лопать турбіни, виникає складна картина руху, яку потрібно вміти обчислювати для проектування ефективних конструкцій. Інженери повинні знати, який тиск діє на різні частини поверхні, яка виникає підйомна сила, наскільки великим буде опір руху. Виявилося, що для певного класу течій, які називаються потенціальними або ідеальними, вся інформація про рух може бути закодована в одній комплексній функції, яку називають комплексним потенціалом течії. Потенціальні течії - це течії, в яких рідина або газ не має внутрішнього тертя. Хоча реальні рідини завжди мають деяку в’язкість, для багатьох практичних задач нею можна знехтувати, особливо коли швидкість течії достатньо велика. Використання комплексного потенціалу надзвичайно спрощує розрахунки. Замість того, щоб окремо шукати швидкість течії в кожній точці простору та розв'язувати складну систему диференціальних рівнянь, достатньо знайти одну функцію комплексної змінної. З цієї функції автоматично отримуються всі характеристики течії: швидкість потоку, тиск на поверхню тіла, і навіть повні сили при обтіканні. Ще одним потужним інструментом є конформні відображення, які дозволяють перетворювати прості течії у складні. Для простих геометричних форм, таких як коло, течію обчислити досить легко. А от течію навколо реального профілю крила набагато складніше. Конформні відображення дозволяють математично перетворити коло в профіль крила таким чином, що проста течія перетворюється в складну, але при цьому зберігаються важливі властивості. Конформне відображення - це таке перетворення комплексної площини, яке зберігає кути між кривими. Для аналітичних функцій виконується чудова властивість: вони автоматично є конформними відображеннями в усіх точках, де їх похідна не дорівнює нулю. Це означає, що величезний клас функцій комплексної змінної можна використовувати для перетворення течій. Методи конформних відображень застосовуються при проектуванні лопатей турбін для гідроелектростанцій та теплових електростанцій, при оптимізації форми лопатей вітрових турбін. Хоча сучасні комп'ютери дозволяють проводити детальне числове моделювання течій, методи комплексного аналізу залишаються незамінними для швидких оцінок на початкових етапах проектування та для глибокого розуміння фізики процесів.

2.3 *Застосування в електротехніці.* В електротехніці комплексні числа стали стандартним інструментом для аналізу електричних кіл змінного струму. Коли в електричному колі протікає змінний струм, напруга та струм постійно змінюються в часі, зазвичай за синусоїдальним законом. Аналіз таких кіл за допомогою звичайних методів вимагає розв'язування складних диференціальних рівнянь, що є трудомістким та незручним для практичних розрахунків.

Застосування комплексних чисел дозволяє кардинально спростити цю задачу. Замість того, щоб працювати безпосередньо з синусоїдальними функціями часу, інженери переходять до комплексних амплітуд, які є постійними комплексними числами. При такому підході складні диференціальні рівняння перетворюються на прості алгебраїчні рівняння, які легко розв'язуються. Після знаходження розв'язку в комплексній формі можна легко повернутися до реальних значень струмів та напруг. Ключовим поняттям є комплексний імпеданс, який узагальнює поняття опору на випадок змінного струму. Для резисторів, котушок індуктивності та конденсаторів імпеданс має різну природу. Резистор чинить опір незалежно від частоти струму, завжди перетворюючи електричну енергію на тепло.

Індуктивність створює опір, що зростає з частотою. Конденсатор поводиться протилежним чином - він краще пропускає високочастотні сигнали, а для постійного струму є нескінченним опором. Всі ці властивості елегантно описуються комплексними числами, де дійсна частина імпедансу відповідає активному опору, який розсіює енергію, а уявна частина - реактивному опору, який лише запасає енергію. Завдяки такому представленню можна застосовувати до кіл змінного струму ті самі правила, що й до кіл постійного струму - закон Ома, правила Кірхгофа, методи еквівалентних перетворень.

Використання комплексного аналізу особливо важливе при проектуванні електричних мереж, трансформаторів, електродвигунів та генераторів. Інженери можуть швидко розрахувати розподіл потужності в складних розгалужених мережах, які з'єднують електростанції зі споживачами. Вони можуть проаналізувати резонансні явища, які виникають, коли індуктивність та ємність у колі взаємно компенсують один одного. Це використовується у радіоприймачах для виділення потрібної станції, але може бути небезпечним у лініях електропередачі, викликаючи перенапруги. Комплексний аналіз дозволяє визначити коефіцієнт потужності - важливий параметр, який показує, наскільки ефективно електроенергія передається від джерела до споживача. Якщо коефіцієнт потужності низький, значна частина струму циркулює між джерелом і навантаженням, не виконуючи корисної роботи. Також комплексний аналіз використовується при дослідженні перехідних процесів у електричних колах - при вмиканні або вимиканні навантаження, при коротких замиканнях. За допомогою перетворення Лапласа, яке базується на методах комплексного аналізу, можна передбачити поведінку електричної системи в таких ситуаціях і спроектувати належний захист. Це критично важливо для забезпечення надійності та безпеки електропостачання.

У сучасній силовій електроніці, де використовуються напівпровідникові перетворювачі для керування електродвигунами та інверторами сонячних батарей, комплексний аналіз також відіграє важливу роль. Складні форми напруги та струму можна розкласти на суму синусоїд різних частот за допомогою перетворення Фур'є, і кожну складову проаналізувати окремо. Це дозволяє оптимізувати роботу перетворювачів та підвищити ефективність систем.

Висновки

Теорія функцій комплексної змінної пройшла довгий шлях від сумнівних "витончених і марних" чисел шістнадцятого століття до потужного математичного апарату з надзвичайно широким спектром застосувань у сучасній науці та техніці. Завдяки працям видатних математиків - Ейлера, Коші, Рімана та Вейєрштраса - комплексні числа отримали строге математичне обґрунтування та геометричну інтерпретацію, що відкрило шлях до їх практичного використання. Особлива цінність методів комплексного аналізу полягає в їхній універсальності та міждисциплінарному характері: той самий математичний формалізм однаково ефективно застосовується для розрахунку течій рідини та газу навколо крил літаків і корпусів кораблів, для аналізу перехідних процесів у електричних колах та проектування енергетичних мереж, для розв'язання складних диференціальних рівнянь, що свідчить про глибинну єдність математичних структур та їхнє фундаментальне значення для опису різноманітних природних явищ. Незважаючи на те, що теорія функцій комплексної змінної може видаватися абстрактною, її реальна цінність для сучасної науки та інженерії важко переоцінити, оскільки інженери та прикладні математики по всьому світу щоденно використовують методи комплексного аналізу для розв'язання конкретних практичних задач, від проектування турбін і вітрових електростанцій до розрахунку електричних мереж та оптимізації технічних систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Мельник Т.А. Комплексний аналіз – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://mechmat.knu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Melnyk_Complex_Analysis-2015.pdf
2. Швець В. Т. Вища математика: теорія функцій комплексної змінної. - 2014. – Режим доступу до ресурсу: https://card-file.ontu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/5a2c131e_511141649_fe6aa51aa8_c_dd6d/content
3. Ahlfors Lars Complex Analysis - 1979. – Режим доступу до ресурсу: https://mccuan.math.gatech.edu/courses/6321/lars-ahlfors-complex-analysis-third-edition-mcgraw-hill-science_engineering_math-1979.pdf

Владислав Олександрович Зозуля – студент групи 4КН-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: adunadan12@gmail.com.

Дмитро Сергійович Богачук – студент групи 4КН-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bogatchucdmitro2007@gmail.com.

Науковий керівник: ***Майя Борисівна Ковальчук*** - д.пед.н., доцент, професор кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

Vladyslav O. Zozulya – student of group 4KN-24b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: adunadan12@gmail.com.

Dmytro S. Bogachuk – student of group 4KN-24b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bogatchucdmitro2007@gmail.com.

Supervisor: ***Maya B. Kovalchuk*** - Doctor of Science (Ped.), Associate Professor, Professor of the Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95 e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

УДК 514.7

Є.Г. Георгіян
З.В. Бондаренко

ДЕФЕРЕНЦІАЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ В КОМП'ЮТЕРНОМУ ЗОРІ ТА ГРАФІЦІ

Вінницький національний технічний університет;

Анотація

Досліджено застосування методів диференціальної геометрії у комп'ютерному зорі та графіці. Проаналізовано використання кривини поверхні, геодезичних ліній та квадратичних форм для задач 3D-реконструкції, сегментації, анімації та рендерингу. Запропоновано підхід до інтеграції геометричного апарату в обчислювальні конвеєри для підвищення точності алгоритмів.

Ключові слова: диференціальна геометрія, комп'ютерне зорі, комп'ютерна графіка, кривина, геодезичні.

Abstract

The application of differential geometry methods in computer vision and graphics is investigated. The use of surface curvature, geodesic lines, and quadratic forms for 3D reconstruction, segmentation, animation, and rendering tasks is analyzed. An approach to integrating geometric tools into computational pipelines to improve algorithm accuracy is proposed.

Keywords: differential geometry, computer vision, computer graphics, curvature, geodesics.

Вступ

Комп'ютерний зір та графіка потребують точного математичного опису форми об'єктів. Диференціальна геометрія надає апарат для інваріантного аналізу поверхонь, що є критично важливим для розробки стабільних алгоритмів.

Мета роботи систематизувати зв'язок між ключовими поняттями диференціальної геометрії та практичними задачами Computer Vision CV, Computers Graphics CG.

Результати дослідження

Основний апарат диференціальної геометрії базується на трьох фундаментальних концепціях, кожна з яких знаходить наочне відображення у графічних ілюстраціях. Першою є метрика поверхні, формалізована через першу квадратичну форму з коефіцієнтами E,F,G.

Вона математично описує внутрішню геометрію поверхні, визначаючи, як обчислюються довжини кривих та кути між ними прямо на цій поверхні, незалежно від її викривленості в просторі. Цю абстрактну концепцію можна візуалізувати. На рис. 1 продемонстровано, як перша квадратична форма визначає відстані та кути на кривій поверхні на прикладі сферичної сітки.



Рис. 1. Квадратична форма визначення відстані та кута на кривій поверхні

Другою ключовою концепцією є кривина, що кількісно вимірює відхилення поверхні від площини. Її головні інваріанти – гаусова K та середня H кривина – класифікують точки поверхні. На рис. 2 продемонстровано три фундаментальні типи точок: еліптичні (додатна кривина, як на сфері), гіперболічні (від'ємна, сідлова поверхня) та параболічні (нульова, циліндр).



Рис. 2. Демонстрація типів точок на поверхні

Третім основним поняттям є геодезичні лінії – узагальнення прямих на викривлених поверхнях, що представляють собою найкоротші шляхи. На рис.

3 продемонстровано концепцію на прикладі складного 3D-об'єкта, де геодезична лінія виділена кольором, демонструючи оптимальний маршрут між двома точками, що лежить цілком на поверхні.



Рис. 3. Демонстрація геодезичної лінії на поверхні складного 3D – об'єкта

Ці математичні концепції безпосередньо втілюються у вирішенні прикладних задач. У комп'ютерному зорі аналіз кривини є основою для 3D-реконструкції**.**

На рис. 4 продемонстровано цей процес: з розрідженої хмари точок (ліворуч) відновлюється цілісна гладка поверхня (праворуч) завдяки алгоритмам, що використовують інформацію про нормалі та кривину.

Рис. 4. Процес розрідження та відновлення гладкості з використанням інформації про нормалі та криві.

У комп'ютерній графіці якісне текстурування неможливе без UV–розгортки – "розкривання" 3D–сітки на 2D–площину. Якість цього процесу безпосередньо залежить від мінімізації геометричних спотворень. На рис. 5 порівнюються погана (зі спотвореннями) та якісна (майже ізометрична) розгортки для 3D–моделі голови.



Рис. 5. Демонстрація порівняння UV – розгортки

У рендерингу фізична коректність залежить від геометрії. Ефект підповерхневого розсіювання, що надає матеріалам реалізму демонструє рисунок 6. На ньому порівнюються два результати рендерингу сфери: звичайний (ліворуч) та з урахуванням підповерхневого розсіювання (праворуч).

Рис. 6. Порівняння рендерингу з ефектом та без ефекту

Практичною реалізацією геометричних концепцій є алгоритм обчислення дискретної гаусової кривини на полігональній сітці за формулою.

$$K_i = \frac{1}{A_i}\left(2\pi - \Sigma_{j\in N(i)}\theta_j\right) \quad (1)$$

Результат роботи такого алгоритму продемонстрований на рис. 7, де кольорова карта на моделі тору візуалізує розподіл кривини: теплі кольори (червоний, жовтий) позначають додатну кривину, холодні (синій) – від'ємну.



Рис. 7. Візуалізація обчислення гаусової кривини на модель тору

Таким чином, апарат диференціальної геометрії є фундаментальною мовою для алгоритмів комп'ютерного зору та графіки, що забезпечує точність, інваріантність та фізичну коректність. Перспективи полягають у розвитку методів дискретизації для складних сіток та інтеграції з глибинним навчанням для створення «геометрично обізнаного» штучного інтелекту.

Висновки

Проведений аналіз демонструє, що методи диференціальної геометрії не є лише абстрактним математичним апаратом, а становлять фундаментальну теоретичну основу для сучасних технологій комп'ютерного зору та графіки. Ключові поняття – метрика поверхні, кривина та геодезичні лінії – надають інструменти для точного опису форми, що є інваріантним до перетворень і фізично коректним.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Crane, K., & Wardetzky, M. (2021). *A Glimpse into Discrete Differential Geometry*. Notices of the American Mathematical Society, 68(4), 566–579.

2.Solomon, J. (2021). *Numerical Algorithms: Methods for Computer Vision, Machine Learning, and Graphics*. CRC Press. 400 p.

3.Panozzo, D., & Diamanti, O. (2020). *Introduction to Geometry Processing: Differential Geometry for the Digital World*. SIGGRAPH Course Notes. 185 p.

4.Liu, Y., & Jacobson, A. (2022). *Modern Geometry Processing: With Python and C++*. Cambridge University Press. 320 p.

5.Bickel, B., & Bächer, M. (Eds.). (2023). *Computational Design of Lightweight Structures: Modeling, Optimization, and Fabrication*. Springer. 290 p.

6.Zhong, J., & Boubekeur, T. (2022). *Deep Learning for 3D Shape Analysis and Generation*. Foundations and Trends® in Computer Graphics and Vision, 14(3), 200–365.

Георгіян Євгеній Геннадійович – студент групи 1КІ-25МС, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: zena2zoomcon2661@gmail.com

Науковий керівник: ***Бондаренко Злата Василівна*** – канд. пед. наук, доцент кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Georgian Yevhenii Hennadiiovych – student of group 1KI-25MS, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: zena2zoomcon2661@gmail.com

Scientific supervisor: ***Bondarenko Zlata Vasylivna*** – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.8:519.6

О. А. Коробейнікова
З. В. Бондаренко

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ В АЛГОРИТМАХ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗАДАЧ КОМП'ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто застосування математичних методів у задачі класифікації зображень на основі багатошарового перцептрона. Показано подання цифрових зображень у вигляді векторів багатовимірного простору та використання апарату лінійної алгебри, диференціального й інтегрального числення для навчання нейронної мережі. Проаналізовано функцію втрат і метод градієнтного спуску, а також досліджено вплив параметрів навчання на точність класифікації. Отримані результати підтверджують доцільність використання багатошарового перцептрона в системах комп'ютерної інженерії з обмеженими обчислювальними ресурсами.

Ключові слова: штучний інтелект, нейронні мережі, вища математика, градієнтний спуск, лінійна алгебра, автоматизація.

Abstract

This paper considers the application of mathematical methods to image classification using a multilayer perceptron. Digital images are represented as vectors in a high-dimensional space, which enables the use of linear algebra, differential, and integral calculus for neural network training. The loss function and the gradient descent method are analyzed, and the influence of training parameters on classification accuracy is investigated. The obtained results confirm the effectiveness of multilayer perceptrons for image classification tasks in computer engineering systems with limited computational resources.

Keywords: artificial intelligence, neural networks, higher mathematics, gradient descent, linear algebra, automation.

Вступ

Інтенсивний розвиток систем комп'ютерної інженерії зумовлює зростання ролі алгоритмів автоматизованої обробки та аналізу візуальної інформації. Задача класифікації зображень є базовою для систем технічного зору, інтелектуальних виробничих комплексів, систем контролю якості та медичних діагностичних систем.

Незважаючи на поширення глибоких згорткових мереж, багатошарові перцептрони залишаються актуальними в задачах із обмеженими обчислювальними ресурсами та коли важливою є аналітична інтерпретованість моделі. Це робить доцільним детальний аналіз математичних методів, що лежать в основі таких моделей.

Практична значущість отриманих результатів полягає у можливості використання запропонованого підходу при розробці та оптимізації систем комп'ютерної інженерії для задач класифікації зображень за умов обмежених обчислювальних ресурсів. Запропонована математична модель дозволяє обґрунтовано обирати параметри навчання багатошарового перцептрона з метою підвищення точності та стабільності роботи системи. Результати роботи можуть бути використані при створенні програмних модулів технічного зору, інтелектуальних систем контролю якості, а також у навчально-науковій діяльності під час підготовки фахівців з комп'ютерної інженерії та інформаційних технологій.

Цифрове зображення у відтінках сірого подається у вигляді матриці інтенсивностей:

$$X = \{x_{ij}\}, x_{ij} \in [0,1],$$

де нормалізація виконується шляхом поділу початкових значень пікселів на 255.

Для подачі на вхід нейронної мережі матриця зображення перетворюється у вектор простору

$$x \in \mathbb{R}^{mn}.$$

Таким чином, множина зображень формує навчальну вибірку в багатовимірному евклідовому просторі, що дозволяє застосовувати апарат лінійної алгебри для їх аналізу та обробки.

Розглянемо багатошаровий перцептрон з одним прихованим шаром (Рисунок 1).



Рис. 1. Схема багатошарового перцептрона

Функціональна залежність виходу мережі описується системою:

$$h = \sigma\left(W^{(1)}x + b^{(1)}\right),$$
$$\hat{y} = \varphi\left(W^{(2)}h + b^{(2)}\right),$$

де $W^{(1)}, W^{(2)}$ — матриці ваг, $b^{(1)}$, $b^{(2)}$ — вектори зміщень, $\sigma(\cdot)$ — нелінійна активаційна функція, $\varphi(\cdot)$ — функція нормалізації виходу. Операції множення матриць і векторів забезпечують лінійне перетворення простору ознак, а нелінійні функції вводять необхідну апроксимаційну здатність моделі.

Для оцінювання якості класифікації використовується функція середньоквадратичної похибки:

$$L = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \| y_i - \hat{y}_i \|^2,$$

де N — кількість навчальних зразків. Мінімізація функції втрат здійснюється методом градієнтного спуску:

$$\theta^{(k+1)} = \theta^{(k)} - \eta \nabla L\left(\theta^{(k)}\right),$$

де η — швидкість навчання, θ — вектор параметрів нейронної мережі. Застосування диференціального числення дозволяє аналітично визначити напрямок найшвидшого зменшення функції втрат.

Узагальнену оцінку похибки класифікації можна подати у вигляді інтегральної характеристики:

$$E = \int_{\Omega} \| y(x) - \hat{y}(x) \|^2 p(x)dx,$$

де $p(x)$ — щільність імовірності розподілу зображень у просторі ознак Ω. Дискретна форма цієї оцінки використовується при практичній реалізації алгоритму навчання.

Експериментальні результати

Для експериментального дослідження розглянуто задачу класифікації зображень рукописних цифр, поданих у вигляді векторів розмірності 256. Багатошаровий перцептрон містив 64 нейрони у прихованому шарі.

Досліджено вплив швидкості навчання на точність класифікації. Встановлено, що надмірно малі значення швидкості навчання призводять до повільної збіжності алгоритму, тоді як великі значення викликають нестабільність процесу оптимізації. Оптимальний компроміс між швидкістю збіжності та точністю було досягнуто при середніх значеннях параметра навчання.

Висновки

У роботі показано, що використання фундаментальних математичних методів є ключовим фактором ефективності алгоритмів класифікації зображень. Багатошаровий перцептрон забезпечує достатню точність класифікації за умови коректного вибору параметрів навчання та дозволяє формалізувати процес обробки даних у термінах лінійної алгебри, диференціального та інтегрального числення.

Отримані результати можуть бути використані при розробці інтелектуальних систем комп'ютерної інженерії з обмеженими обчислювальними ресурсами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. MIT Press, 2016.
2. Strang G. Linear Algebra and Its Applications. Cengage Learning, 2016.
3. Кайдан Н., Щенсневич О. Штучний інтелект у викладанні математичних дисциплін — 2025.

Коробейнікова Ольга Андріївна — студентка групи 1КІ-25мс, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця. e-mail: olhakor2006@gmail.com

Бондаренко Злата Василівна — канд. педагогічних наук, доцент, кафедра вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Науковий керівник: ***Бондаренко Злата Василівна*** — канд. педагогічних наук, доцент, кафедра вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Korobeinikova Olha A. — Department of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: olhakor2006@gmail.com

Bondarenko Zlata V. — Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Supervisor: ***Bondarenko Zlata V.*** — Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004

Д. В. Кисюк
А. М. Гуцал

ПРИНЦИПИ РОБОТИ АВТОНОМНИХ РОБОТІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СЕНСОРНИХ СИСТЕМ ТА АЛГОРИТМІВ НАВІГАЦІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація:
У тексті розглядається функціонування автономного мобільного робота, який здійснює самостійну взаємодію з навколишнім середовищем на основі даних, отриманих від сенсорів, а також алгоритмів і програмного забезпечення, реалізованого мовою C++. Робот виконує сприйняття середовища за допомогою лідара, камери та інерціального вимірювального модуля (IMU), формує карту простору й визначає власне положення з використанням методу SLAM. Система забезпечує планування траєкторії руху, уникнення перешкод і керування виконавчими механізмами в режимі реального часу. Внутрішня архітектура включає системи керування, модулі ROS2 та механізми прийняття рішень, що забезпечують виконання поставлених завдань без безпосередньої участі оператора.

Ключові слова: Автономний робот; сенсорні системи; лідар; камера; IMU; навігація; SLAM; планування маршруту; уникнення перешкод; алгоритми керування; C++; ROS2; робототехнічна система; прийняття рішень; мобільна робототехніка

Annotation:
The text examines the operation of an autonomous mobile robot that independently interacts with its environment based on data obtained from sensors, as well as algorithms and software implemented in the C++ programming language. The robot perceives its surroundings using a LiDAR, a camera, and an inertial measurement unit (IMU), constructs a map of the environment, and determines its own position using the SLAM method. The system provides motion trajectory planning, obstacle avoidance, and real-time control of actuators. Its internal architecture includes control systems, ROS2 modules, and decision-making mechanisms that enable the execution of assigned tasks without direct operator involvement.

Keywords: Autonomous robot; sensor systems; lidar; camera; IMU; navigation; SLAM; route planning; obstacle avoidance; control algorithms; C++; ROS2; robotic system; decision making; mobile robotics.

Вступ

Сучасний розвиток робототехніки характеризується швидким зростанням кількості систем, здатних працювати без прямого людського керування. Автономні роботи посідають важливе місце серед таких технологій, оскільки поєднують сенсорні модулі, алгоритми сприйняття середовища, системи навігації та інтелектуальні методи прийняття рішень [4,5]. Завдяки використанню високопродуктивних мов програмування, зокрема C++, робототехнічні платформи отримують можливість обробляти великі обсяги даних у реальному часі, реагувати на зміни навколишнього оточення та адаптувати свою поведінку до непередбачуваних умов [1,3]. Функціонування автономного мобільного робота базується на інтеграції таких компонентів, як лідар, камери, інерційні вимірювальні блоки, а також алгоритмів SLAM, планування маршруту й контролю руху [2,5]. Узгоджена робота цих елементів забезпечує здатність робота орієнтуватися у просторі, формувати власну карту, уникати перешкод та виконувати поставлені завдання з високим рівнем точності.

Результат розробки

У результаті проведеної розробки було створено модель автономного мобільного робота, здатного самостійно орієнтуватися в невідомому середовищі та виконувати базові навігаційні завдання без участі оператора. Робот успішно інтегрує сенсорні модулі — лідар, камеру та інерційний вимірювальний блок — що забезпечують формування актуального уявлення про простір [5]. На основі

отриманих даних реалізовано алгоритм SLAM, який дозволяє одночасно будувати карту місцевості та визначати власне положення [2,7]. Додатково впроваджено механізми планування маршруту та уникнення перешкод, що забезпечують безпечний рух робота в динамічному середовищі [2,5]. Система керування рухом, реалізована мовою C++, забезпечує плавне регулювання швидкості та корекцію траєкторії в режимі реального часу [1]. Програмна архітектура на базі ROS2 дала можливість організувати взаємодію між окремими функціональними модулями та забезпечити стабільність роботи всієї платформи [1,3,6]. Отримані результати свідчать про те, що розроблена робототехнічна система здатна виконувати автономне пересування, адаптуватися до змін у навколишньому середовищі та демонструє достатню ефективність для подальших удосконалень і практичного застосування.

Виклики та впровадження

Під час розробки автономного робота основними викликами стали обробка великого обсягу сенсорних даних у реальному часі, забезпечення точної навігації в умовах невідомого середовища та узгодження роботи окремих модулів системи. Додаткові труднощі виникли під час налаштування алгоритмів SLAM і планування траєкторій, які вимагали оптимізації для стабільного функціонування на обмежених обчислювальних ресурсах. Впровадження системи здійснювалося шляхом інтеграції сенсорів, налаштування програмних компонентів на базі ROS2 та реалізації модулів керування рухом мовою C++. Результатом стало формування злагодженої робототехнічної платформи, здатної до автономної навігації та адаптації до змін у навколишньому середовищі.

Висновок

У ході дослідження було розроблено функціональну модель автономного мобільного робота, здатного орієнтуватися в невідомому середовищі, будувати карту місцевості та здійснювати навігацію без участі оператора. Завдяки інтеграції сенсорних модулів, використанню алгоритмів SLAM, впровадженню системи планування траєкторій та реалізації керування рухом мовою C++, вдалося забезпечити злагоджену роботу всіх компонентів робототехнічної платформи. Оптимізація обчислювальних процесів, застосування ROS2 та проведення комплексного тестування дозволили досягти стабільності та ефективності системи. Отримані результати демонструють потенціал подальшого вдосконалення розробленого робота та його практичного застосування у різних сферах діяльності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Quigley M., Gerkey B., Smart W. Programming Robots with ROS. O'Reilly Media, 2018.
2. Thrun S., Burgard W., Fox D. Probabilistic Robotics. MIT Press, 2005.
3. Koubaa A. (Ed.). Robot Operating System (ROS) — The Complete Reference (Volume 1–4). Springer, 2017–2022.
4. Choset H., Lynch K., Hutchinson S. Principles of Robot Motion: Theory, Algorithms, and Implementations. MIT Press, 2005.
5. Siegwart R., Nourbakhsh I., Scaramuzza D. Introduction to Autonomous Mobile Robots. MIT Press, 2011.
6. ROS2 Documentation. Robot Operating System 2 — Design, Architecture and API Guides.
7. C. Stachniss. SLAM – Simultaneous Localization and Mapping. Lecture Notes, University of Bonn, 2019.

Кисюк Дмитро Васильович — старший викладач кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, вул. Хмельницьке шосе 95, м. Вінниця, Україна, kneimad@gmail.com

Гуцал Анна Миколаївна— студентка групи 1СП-25б, факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, вул. Хмельницьке шосе 95, м. Вінниця, Україна, gucalanna2@gmail.com

Kysiuk Dmytro V. - Senior Lecturer at the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, 95 Khmelnytske Shose St., Vinnytsia, Ukraine, kneimad@gmail.com

Hutsal Anna M.- Student of the Department of Computer Engineering, 1SP-25b group, Vinnytsia National Technical University, 95 Khmelnytske Shose St., Vinnytsia, Ukraine, gucalanna2@gmail.com

УДК 004

Д. В. Кисюк
С. Б. Стоцька

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СИСТЕМАХ КІБЕРБЕЗПЕКИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто перспективи використання штучного інтелекту у системах кібербезпеки сучасних комп'ютерних систем. Проаналізовано основні підходи до застосування алгоритмів машинного навчання та глибинного навчання для виявлення кіберзагроз, зокрема вторгнень, шкідливого програмного забезпечення та аномальної поведінки у мережах.

Ключові слова: Штучний інтелект, кібербезпека, машинне навчання, комп'ютерні системи, інформаційна безпека, виявлення атак, нейронні мережі

Annotation

The paper examines the prospects for using artificial intelligence in cybersecurity systems of modern computer systems. The main approaches to the application of machine learning and deep learning algorithms for detecting cyber threats, including intrusions, malware, and anomalous behavior in networks are analyzed.

Keywords: Artificial intelligence, cybersecurity, machine learning, computer systems, information security, attack detection, neural networks.

Вступ

Стрімкий розвиток інформаційних технологій та цифровізація практично всіх сфер діяльності призвели до суттєвого зростання кількості кіберзагроз. Сучасні комп'ютерні системи та мережі стають об'єктами складних і багаторівневих атак, які важко виявити за допомогою традиційних методів захисту. Класичні системи кібербезпеки, що базуються на сигнатурному аналізі та статичних правилах, не завжди здатні ефективно протидіяти новим, модифікованим або цільовим атакам.

У зв'язку з цим зростає інтерес до застосування методів штучного інтелекту (AI), які дозволяють автоматизувати аналіз великих обсягів даних, виявляти приховані закономірності та адаптуватися до змін у поведінці комп'ютерних систем. Використання AI відкриває нові можливості для підвищення ефективності систем кібербезпеки та забезпечення надійного захисту інформаційних ресурсів.

Результат розробки

Застосування алгоритмів штучного інтелекту в системах кібербезпеки дозволяє значно підвищити точність та швидкість виявлення загроз. Методи машинного навчання ефективно використовуються для аналізу мережевого трафіку, журналів подій та поведінки користувачів з метою виявлення аномалій.

Результати обробки даних за допомогою AI свідчать про зниження кількості хибних спрацювань у порівнянні з традиційними методами захисту. Глибинні нейронні мережі демонструють високу ефективність у виявленні складних атак, зокрема атак нульового дня та прихованого шкідливого програмного забезпечення. Крім того, інтелектуальні системи здатні працювати в режимі реального часу, що є критично важливим для забезпечення безпеки сучасних комп'ютерних систем. Додатково, такі системи здатні адаптуватися до нових загроз шляхом самонавчання на основі актуальних даних. Це забезпечує підвищення стійкості механізмів кіберзахисту та зменшує потребу в ручному оновленні правил безпеки.

Виклики впровадження

Незважаючи на значні переваги, впровадження AI у системи кібербезпеки супроводжується рядом викликів. Однією з основних проблем є потреба у великих обсягах якісних та репрезентативних навчальних даних. Недостатня або некоректна підготовка даних може призвести до зниження ефективності моделей.

Іншим викликом є складність інтерпретації результатів роботи AI-алгоритмів, особливо глибинних нейронних мереж. Відсутність прозорості прийняття рішень ускладнює довіру до таких систем. Крім того, існує ризик використання штучного інтелекту зловмисниками для створення більш складних і адаптивних атак.

Шляхи подолання викликів

- Поєднання методів AI з традиційними засобами кіберзахисту.
- Підготовка та регулярне оновлення якісних навчальних даних.
- Використання пояснюваного штучного інтелекту (Explainable AI) для прозорості рішень.
- Впровадження багаторівневого захисту та постійний моніторинг ефективності.
- Адаптація моделей до нових типів атак та обмеження доступу до критичних компонентів системи.

Висновки

Штучний інтелект є потужним інструментом підвищення ефективності систем кібербезпеки сучасних комп'ютерних систем. Його використання дозволяє автоматизувати процеси виявлення загроз, зменшити кількість хибних спрацювань та забезпечити адаптивність до нових типів атак. Водночас впровадження AI потребує вирішення низки технічних і організаційних проблем. Подальший розвиток інтелектуальних методів захисту та їх інтеграція з класичними підходами є перспективним напрямом забезпечення інформаційної безпеки.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. *Deep Learning*. — MIT Press, 2016.
2. Bishop C. M. *Pattern Recognition and Machine Learning*. — Springer, 2006.
3. Stallings W. *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. — Pearson, 2020.
4. Sommer R., Paxson V. Outside the Closed World: On Using Machine Learning for Network Intrusion Detection. — *IEEE Symposium on Security and Privacy*, 2010.
5. Buczak A. L., Guven E. A Survey of Data Mining and Machine Learning Methods for Cyber Security Intrusion Detection. — *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2016.
6. Mitchell T. *Machine Learning*. — McGraw-Hill, 1997.

Кисюк Дмитро Васильович — старший викладач кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, вул. Хмельницьке шосе 95, м. Вінниця, Україна, kneimad@gmail.com

Стоцька Софія Богданівна — студентка групи 2 КІ-25б, факультету інформаційних технологій та комп'ютерої інженерії, кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, вул. Хмельницьке шосе 95, м. Вінниця, Україна, stockasofia571@gmail.com

Kysiuk Dmytro V. - Senior Lecturer at the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, 95 Khmelnytske Shose St., Vinnytsia, Ukraine, kneimad@gmail.com

Stotska Sofia B. - Student of the Department of Computer Engineering, 2KI-25b group, Vinnytsia National Technical University, 95 Khmelnytske Shose St., Vinnytsia, Ukraine, stockasofia571@gmail.com

УДК 004.8:519.7:794.1

Д. В. Костюк
І. В. Хом'юк

ОБЧИСЛЮВАЛЬНА СКЛАДНІСТЬ ГРИ В ШАХИ: ВІД ЧИСЛА ШЕННОНА ДО АЛГОРИТМІВ ОЦІНКИ ПОЗИЦІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У доповіді проводиться аналіз математичних викликів, пов'язаних з астрономічною обчислювальною складністю гри в шахи, та методів їх подолання за допомогою комбінаторного аналізу і теорії ймовірностей. Досліджується роль масштабу ігрового простору, визначеного Клодом Шенноном, у формуванні стратегії як для людини, так і для штучного інтелекту. Детально розглядається застосування комбінаторики для розрахунку форсованих варіантів та використання імовірнісної евристики у функціях оцінки позиції шахових рушіїв.

Ключові слова: шахи, число Шеннона, комбінаторний аналіз, функції оцінки, імовірнісна евристика, шахові рушії.

Abstract

The report analyzes the mathematical challenges associated with the astronomical computational complexity of chess and the methods for overcoming them using combinatorial analysis and probability theory. The role of the scale of the game space, defined by Claude Shannon, in the formation of strategy for both humans and artificial intelligence is investigated. The application of combinatorics for calculating forced variations and the use of probabilistic heuristics in chess engine position evaluation functions are considered in detail.

Keywords: chess, Shannon number, combinatorial analysis, evaluation functions, probabilistic heuristics, chess engines.

Вступ

Шахи – це гра з повною інформацією, результат якої залежить виключно від ходів гравців. Незважаючи на детермінованість, гра має астрономічну обчислювальну складність. У роботі аналізуються математичні виклики гри в шахи, зосереджуючись на комбінаторному аналізі для вимірювання ігрового простору (Число Шеннона) та на алгоритмах оцінки позиції. Дослідження показує, як математичні методи допомагають перетворити цю складну гру на ефективну обчислювальну задачу, придатну для моделювання ШІ.

Результати дослідження

Комбінаторний аналіз і число Шеннона

Однією з найбільш вражаючих математичних характеристик шахів є астрономічна кількість можливих ходів та унікальних позицій на дошці.

Оцінка ігрового простору (Число Шеннона)

- Приблизна кількість легальних шахових позицій була оцінена Клодом Шенноном як близько 10^{43} Кількість можливих унікальних шахових партій, відома як число Шеннона, за оцінками, становить приблизно 10^{120}. Ця величина значно перевищує кількість атомів у спостережуваному Всесвіті.

Навіть після невеликої кількості ходів кількість можливих комбінацій перевищує можливості людини для повного прорахунку. Наприклад, після перших двох ходів кількість можливих продовжень гри вже перевищує 400.

Комбінаторний розрахунок форсованих варіантів

Комбінаторика є основною для розрахунку форсованих варіантів – послідовність ходів, що призводять до певного результату. Для розрахунку форсованої комбінації з k ходів, де на кожному кроці i існує n_i можливих відповідей опонента, загальна кількість ліній, які необхідно перевірити, обчислюється за правилом добутку:

$$N = \prod_{i=1}^{k} n_i$$

Ймовірнісна евристика та оцінка стратегічних перспектив

У шахах мат є детермінованим результатом, що досягається послідовністю точних ходів . Однак, теорія ймовірностей застосовується як евристика для оцінки перспектив та ризиків стратегічних рішень.

- Оцінка успішності атаки: гравець оцінює «ймовірність» того, що його план призведе до мату, ґрунтуючись на комбінаторному аналізі можливих відповідей опонента. Це евристична ймовірність, що відображає ступінь впевненості, заснована на здатності прорахувати дерево варіантів.
- «Шанси» в ендшпілях: «шанси» на перемогу або нічию в складних ендшпілях ґрунтуються на комбінаторному перерахунку виграшних або програшних варіантів . Якщо ендшпіль об'єктивно нічийний, «ймовірність» перемоги зводиться до «ймовірності» помилки суперника.
- Оцінка ризику помилки**:** оцінюється, наскільки «ймовірно» гравець або суперник можуть зробити помилку в певній складній позиції . Це суб'єктивна ймовірність, заснована на досвіді та складності ситуації

Роль математичного аналізу у розвитку шахового програмного забезпечення

Прогрес шахових рушіїв є свідченням потужності застосування комбінаторних та ймовірнісних моделей.

- Алгоритми пошуку: сучасні програми використовують алгоритми, такі як мінімаксний пошук з альфа-бета відсіченням, щоб ефективно досліджувати мільярди комбінацій за секунду.
- Функції оцінки позиції: ці функції присвоюють кожній позиції числовий «бал» (наприклад, від -10 до +10), що представляє «перевагу» для однієї зі сторін . Цей бал є кількісним виразом «шансів» на перемогу, що виводиться зі складних розрахунків, включаючи цінність фігур, пішакову структуру та безпеку короля .

Висновки

Отже, шахи, незважаючи на відсутність випадкових елементів, є видатним прикладом застосування математичного аналізу для подолання обчислювальної складності у стратегічній грі. Комбінаторний аналіз, відображений у числі Шеннона (10^{120} варіантів), дозволяє нам усвідомити величезний масштаб ігрового простору та розраховувати форсовані варіанти. Тоді як алгоритми пошуку та ймовірнісна евристика (функції оцінки позиції) допомагають гравцям та ШІ оцінювати шанси на перемогу, ризики та приймати оптимальні рішення, перетворюючи цю складність на обчислювальну задачу. Це підкреслює універсальність математичних методів та їхню здатність трансформувати гру з астрономічною складністю на ефективну обчислювальну модель, демонструючи науковий підхід до її опанування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Shannon C. E. XXII. Programming a computer for playing chess. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science. 1950. Т. 41, № 314. С. 256–275. URL: https://vision.unipv.it/IA1/ProgrammingaComputerforPlayingChess.pdf (дата звернення: 23.05.2025).
2. Which is greater? The number of atoms in the universe or the number of chess moves? National Museums Liverpool. URL: https://www.liverpoolmuseums.org.uk/stories/which-greater-number-of-atoms-universe-or-number-of-chess-moves (дата звернення: 23.05.2025).
3. L. T. B. R. S. N. P. J. G. K. (2020). Computer Science & AI: Alpha-Beta Pruning. Georgia Tech's Online Master of Science in Computer Science. URL: https://omscs.gatech.edu/sites/default/files/images/omscs_2020_05_05_alpha-beta_pruning_and_evaluation.pdf (дата звернення: 23.05.2025).

4. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики Частина 1 : навчальний посібник / Хом'юк І. В. , Сачанюк-Кавецька Н. В., Ковальчук М. Б., Хом'юк В. В. – Вінниця : ВНТУ, 2017. –145 с.
5. Теорія ймовірностей та математична статистика : навчальний посібник / Хом'юк І. В. , Хом'юк В. В., Краєвський В. О. – Вінниця : ВНТУ, 2009. –189 с.
6. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики Частина 1 : навчальний посібник / Хом'юк І. В. , Сачанюк-Кавецька Н. В., Ковальчук М. Б., Хом'юк В. В. – Вінниця : ВНТУ, 2017. –162 с.

Костюк Денис Васильович – студент групи 1ПКТ-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: deniskostuk445@gmail.com.

Науковий керівник: ***Хом'юк Ірина Володимирівна*** – д.пед.н., професор, професор кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: vikiraivh@gmail.com

Kostiuk Denis Vasyliovych – student of group 1PKT-24b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: deniskostuk445@gmail.com.

Supervisor: ***Irina Khomyuk*** – Doctor of Science (Ped.), Professor of Higher Mathematics Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e-mail: vikiraivh@gmail.com.

УДК 01.01.02

Д.В. Добрянська

С. А. Кирилащук

Чисельні методи оптимізації

Вінницький національний технічний університет

Анотація:

У цій роботі розглядається зв'язок між вищою математикою та логікою творення алгоритмів. Увагу приділено дискретизації неперервних процесів. Застосуванню градієнтних методів як ухвалення рішень у програмних системах. Проаналізовано кореляцію між математичною збіжністю та обчислювальною складністю алгоритмів.

Ключові слова: чисельні методи, градієнт, збіжність, оптимізація, дискретизація, алгоритмізація.

Abstract:

This work examines the connection between higher mathematics and the logic of creating algorithms. Attention is paid to discretization of continuous processes. Application of gradient methods as decision-making in software systems. The correlation between mathematical convergence and computational complexity of algorithms is analyzed.

Keywords: numerical methods, gradient, convergence, optimization, discretization, algorithmization.

Вища математика та програмування поєднується в розвитку сучасних обчислювальних систем. Програмування виступає не лише як засіб автоматизації, а як практичне втілення математичних теорій. Найкраще цей зв'язок простежується в чисельних методах де неперервні математичні моделі адаптуються до дискретного логічного середовища комп'ютера.

Найскладніше при поєднанні цих сфер – перехід від математики до дискретного коду. У програмуванні неможливо оперувати нескінченно малими величинами, тому використовується метод дискретизації. Математично це виражається через наближення похідної:

$$\frac{df(x)}{dx} \approx \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

де $f(x+\Delta x)-f(x)$ – приріст функції, а Δx – крок алгоритму.

Це перетворення дозволяє замінити аналітичне диференціювання ітераційним циклом у коді програми.

Математичне поняття градієнта $\nabla f(x)$ визначає напрямок найшвидшого зростання функції[1]. В алгоритмах оптимізації він стає інструментом для керування потоком виконання програми. Кожна ітерація алгоритму розраховує нове наближення до розв'язку за формулою:

$$x_{k+1} = x_k - \eta \cdot \nabla f(x_k)$$

де x_{k+1} – наступне значення, x_k – поточне значення, $\nabla f(x_k)$ –градієнт функції в поточній точці, а η – параметр швидкості навчання .

Цей процес візуалізується як поступовий спуск до мінімуму цільової функції.

Як продемонстровано на рисунку 1, математична модель утворює топологію поверхні, тоді як алгоритм забезпечує дискретне переміщення по ній. Кожна точка на червоній траєкторії відповідає завершенню одного ітераційного циклу в програмі. Збіжність алгоритму вважається досягнутою, коли кожна наступна ітерація перестає суттєво змінювати значення цільової функції, що математично фіксується як досягнення заданого порогу точності ϵ[2].



Рисунок 1 – Візуалізація процесу збіжності градієнтного алгоритму

Аналіз представленої візуалізації (рис. 1) дозволяє зробити висновок, що ефективність програмної реалізації математичної моделі критично залежить від вибору параметрів ітераційного процесу. У точках, де поверхня має великий нахил, градієнт набуває максимальних значень, що пришвидшує роботу алгоритму. Однак при наближенні до екстремуму швидкість збіжності може сповільнюватися, що вимагає використання адаптивних кроків обчислення для запобігання осциляціям навколо розв'язку.

Крім того, математичне обґрунтування дозволяє заздалегідь оцінити стійкість алгоритму до похибок округлення, що виникають через обмежену точність представлення чисел у пам’яті комп'ютера. Саме баланс між точністю математичної апроксимації та часовою складністю коду є головним критерієм якості сучасного програмного забезпечення [3].

Розуміння природи градієнтних методів та принципів дискретизації дозволяє розробнику створювати стабільне програмне забезпечення, здатне ефективно вирішувати актуальні прикладні задачі оптимізації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Методи обчислень: підручник / І. І. Ляшко, М. А. Новіков, О. К. Боярчук, В. Г. Кривошея. Київ : Вища школа, 2006. – 429 с.

2. Кормен Т. Вступ до алгоритмів / Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Рівест, К. Стайн; пер. з англ. Київ : К.І.С., 2019. – 1288 с.

3. Трохимчук П. П. Математичне моделювання та чисельні методи: навч. посіб. / П. П. Трохимчук. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 464 с.

Добрянська Діана Володимирівна – студентка групи 1ПІ-24б, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: dianablog777@gmail.com

Науковий керівник: ***Кирилащук Світлана Анатоліївна*** – к. пед. н., доцент кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kyrylashchuk@vntu.edu.ua

Dobryanska Diana V. – Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University,. Vinnytsia, e-mail: dianablog777@gmail.com

Supervisor: ***Kyrylashchuk Svitlana A***. - Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, e-mail: kyrylashchuk@vntu.edu.ua

УДК 004.92:511.5

Е.С. Вознюк
І.В. Хом'юк

ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ЧИСЕЛ У КОМП'ЮТЕРНІЙ ГРАФІЦІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено потенціал використання комплексних чисел як ефективного математичного апарату для розв'язання задач комп'ютерної графіки. Основна увага приділяється застосуванню комплексної арифметики для представлення точок двовимірного простору, що дозволяє значно спростити алгоритми геометричних перетворень.

Розглянуто специфічні сфери застосування функцій комплексної змінної, такі як конформні відображення для текстурування поверхонь без викривлень та процедурне моделювання.

Ключові слова: комплексні числа, комп'ютерна графіка, геометричні перетворення, 2D-обертання, фрактали, перетворення Фур'є, обробка зображень, конформні відображення, частотна область, шейдери

Abstract

This paper investigates the potential of using complex numbers as an effective mathematical tool for solving computer graphics problems. The main focus is on the application of complex arithmetic for representing points in two-dimensional space, which significantly simplifies geometric transformation algorithms.

Specific areas of application of complex variable functions are considered, such as conformal mappings for texture mapping without distortion and procedural modeling.

Keywords: complex numbers, computer graphics, geometric transformations, 2D rotation, fractals, Fourier transform, image processing, conformal mappings, frequency domain, shaders

Вступ

Комплексні числа відіграють важливу роль у комп'ютерній графіці як зручний математичний інструмент для опису і виконання широкого кола операцій над двовимірними об'єктами, а також для побудови алгоритмів, що працюють у частотній області. Навіть там, де в кінцевому вигляді використовується матрична алгебра чи векторні операції, представлення через комплексні числа часто спрощує розуміння процесу та зменшує кількість обчислень. У цьому тексті стисло розглянуто основні застосування комплексних чисел у графіці, їхні переваги та обмеження, а також наведено кілька реальних прикладів використання.

Результати дослідження

На базовому рівні комплексне число $z = x + iy$ розглядають як точку (x, y) або як вектор у двовимірному просторі. Це дає природний зв'язок між арифметикою комплексних чисел і геометрією плоскої системи координат [4;5]. Одне з найчастіших застосувань — обертання і масштабування у площині. Помноживши комплексне число z на інше комплексне число $r \cdot e^{i\theta}$ (або $r(\cos\theta + i\sin\theta)$), ми одночасно виконуємо масштабування на r і обертання на кут θ. Це дозволяє замінити матрицю обертання 2×2 на одне комплексне множення, що економить пам'ять і обчислення в простих алгоритмах маніпуляції об'єктами та векторної графіки.

Ще одна важлива сфера — відображення і перетворення координат через аналітичні функції комплексної змінної. Конформні відображення, які зберігають кути, широко використовуються для текстурної прив'язки, де потрібно перенести текстуру на поверхню без локальних перекручувань кутів. Карти, що отримані за допомогою відображень виду w = f(z), можуть створювати складні деформації з простими формулами. Це застосовується при генерації декоративних ефектів при процедурному моделюванні та у візуалізації геометричних трансформацій [2].

Комплексні числа лежать в основі фрактальних зображень, найбільш відомими з яких є множина Мандельброта і множини Джулії. Алгоритм побудови цих множин базується на ітерації простих комплексних функцій і перевірці збіжності послідовності. Незважаючи на простоту правил, результатом є надзвичайно складні й привабливі візерунки, що широко використовуються для генерації графічних ефектів, фонових зображень, інтерактивних інсталяцій та навчальних візуалізацій.

У задачах обробки зображень комплексні числа поширені через перехід до частотної області. Дискретне перетворення Фур'є (ДПФ) та його швидкий алгоритм БПФ (FFT) оперують з комплексними спектрами. Прецизне представлення амплітуди та фази сигналу дає змогу робити фільтрацію, усунення шуму, корекцію освітленості та інші перетворення ефективно. Наприклад, видалення низькочастотних компонентів у спектрі може посилити контури, а робота з фазою дозволяє реалізувати корекцію зсувів і вирівнювання текстур. У реалізації фільтрів у частотній області комплексні числа — це основа, яка дозволяє описати процес більш природно, ніж робота лише з реальними масивами [1].

Комплексні представлення також використовуються для створення аналітичних сигналів у задачах обробки контурів і градієнтів. Габорові фільтри, які є поєднанням гаусового вікна та косинусної хвилі, працюють у комплексній формі і корисні для виявлення локальних спрямованих текстур. Фазова інформація, що міститься у комплексних коефіцієнтах, може давати відомості про локальну структуру зображення, важливі для задач виявлення країв, реєстрації зображень і відстеження руху.

У графічних шейдерах і ГПУ-програмуванні комплексні операції часто реалізують як операції над парами чисел. Це зручно в шейдерах, де простота вираження обертання або хвильових ефектів через множення на $e^{i\theta}$ дозволяє писати компактні й швидкі програми. При створенні процедурних текстур, хвилеподібних деформацій поверхні або синтезі оптичних явищ використання комплексних формул дає зрозумілу інтерпретацію і полегшує інтонацію параметрів.

Реальні приклади включають: 1) застосування множення комплексних чисел для обертання 2D-спрайтів у ігрових рушіях без побудови матриць; 2) генерацію мап нормалей для плоских текстур через перетворення в частотну область і зворотне відновлення через БПФ; 3) рендеринг фракталів як елементів декору і тестування підсистем обробки зображень; 4) використання комплексних фільтрів для виявлення лінійних структур на медичних або супутникових знімках.

Проте комплексні числа мають і обмеження. Для тривимірних обертів у просторі комплексної алгебри вже не вистачає — тут на зміну приходять кватерніони або матриці 3×3/4×4. Кватерніони можна розглядати як узагальнення комплексних чисел, що дозволяє зручно представляти обертання в трьох вимірах, але їхня інтерпретація складніша. Також в обчисленнях націлених на апаратне прискорення варто пам'ятати про питання чисельної стійкості і точності при роботі з комплексними коефіцієнтами, особливо у високочастотних операціях або при великій глибині ітерацій, як у фракталах.

При практичній реалізації важливо враховувати ефективність: у багатьох мовах і бібліотеках робота з комплексними числами оптимізована, але на графічних процесорах може бути доцільніше оперувати двокомпонентними векторами явних типів. Також слід проектувати алгоритми з урахуванням граничних випадків, наприклад уникати деградації через накопичення похибок при багаторазових множеннях або при переході між часовою і частотною областями [3].

Висновки

Комплексні числа — це зручний інструмент у наборі методів комп'ютерної графіки. Вони дають простіші вирази для обертання і масштабування в площині, дозволяють описувати складні відображення і створювати ефектні фрактальні зображення, а також є основою для багатьох операцій у частотній області, що необхідні для обробки зображень і синтезу текстур.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Базилевич, Л. Є. Основи комп'ютерної графіки: Навч. посіб. Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. 352 с.
2. Григорович, В. В. Математичні основи комп'ютерної графіки. Київ : НАУ, 2017. 256 с.
3. Жуков, А. В. Фрактальна графіка: використання комплексних чисел для генерації зображень. Вісник Київського національного університету. Серія: Фізико-математичні науки. 2019. № 1(80). С. 45–52.

4. Вища математика. Збірник завдань для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання в двох частинах (з теоретичною підтримкою) Частина 2 : навчальний посібник / Хом'юк І. В. , Сачанюк-Кавецька Н.В., В. В. Хом'юк, Ковальчук М. Б. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 148 с.
5. Вища математика. Збірник завдань для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання в двох частинах (з теоретичною підтримкою) Частина 1 : навчальний посібник / Хом'юк І. В. , Сачанюк-Кавецька Н.В., В. В. Хом'юк, Ковальчук М. Б. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 199 с.

Вознюк Евеліна Сергіївна — студентка групи 1ПКТ-24б, кафедра комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: evelinvozno@gmail.com

Хом'юк Ірина Володимирівна — д-р пед. наук, професор кафедри вищої математики, , Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: homyuk@vntu.edu.ua

Khomyuk Iryna Vlodymyrivna — Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: homyuk@vntu.edu.ua

Vozniuk Evelina Serhiivna — student of 1PCT-24b group, Department of Computer Science, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: evelinvozno@gmail.com

УДК 004.421.2 : 519.6

В. О. Сірак[1]
З. В. Бондаренко[1]

Чисельна стійкість алгоритмів лінійної алгебри в комп'ютерних системах

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто проблему чисельної стійкості алгоритмів лінійної алгебри, що використовуються в комп'ютерних системах. Проаналізовано вплив обмеженої розрядності представлення чисел та накопичення похибок округлення на точність результатів обчислень. Проведено порівняльний аналіз поширених методів розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь з точки зору їх чисельної стійкості. Запропоновано основні підходи до зменшення похибок та підвищення надійності чисельних обчислень у програмних і апаратних середовищах.

Ключові слова: чисельна стійкість, лінійна алгебра, похибки округлення, комп'ютерні обчислення, чисельні алгоритми, обумовленість.

Abstract

The paper addresses the problem of numerical stability of linear algebra algorithms used in computer systems. The influence of finite-precision arithmetic and rounding error accumulation on computational accuracy is analyzed. A comparative analysis of common methods for solving systems of linear algebraic equations from the standpoint of numerical stability is presented. Basic approaches to reducing numerical errors and improving the reliability of computational results in software and hardware environments are discussed.

Keywords: numerical stability, linear algebra, rounding errors, computer computations, numerical algorithms, conditioning.

Вступ

Алгоритми лінійної алгебри є фундаментальною складовою сучасних комп'ютерних систем і широко застосовуються в комп'ютерній графіці, машинному навчанні, обробці сигналів, криптографії та інженерному моделюванні. Незважаючи на математичну коректність багатьох алгоритмів, їх реалізація на цифрових обчислювальних пристроях супроводжується неминучими похибками, зумовленими обмеженою розрядністю представлення чисел з плаваючою комою.

Проблема чисельної стійкості полягає у здатності алгоритму забезпечувати малі відхилення результатів за наявності похибок вхідних даних або обчислень. Нестійкі алгоритми можуть призводити до значних спотворень результатів навіть за незначних похибок округлення. У зв'язку з цим аналіз чисельної стійкості алгоритмів лінійної алгебри є важливим завданням як для теоретичної інформатики, так і для практичної комп'ютерної інженерії.

Результати дослідження

Обмежена розрядність представлення чисел з плаваючою комою означає, що більшість дійсних чисел у комп'ютерних системах подається лише наближено. Унаслідок цього кожна арифметична операція супроводжується похибкою округлення, яка при багаторазових обчисленнях має властивість накопичуватися. Наприклад, при розв'язанні систем лінійних алгебраїчних рівнянь з використанням чисел одинарної точності (float32) похибки округлення можуть призводити до істотного спотворення результатів, особливо для погано обумовлених матриць. Таким чином, вплив обмеженої розрядності та накопичення похибок округлення є одним із ключових факторів, що визначає точність і надійність чисельних алгоритмів [1–2].

У комп'ютерних системах обчислення виконуються з використанням чисел з плаваючою комою, що відповідають стандарту IEEE 754. Таке представлення забезпечує ефективність обчислень, але водночас призводить до похибок округлення, які можуть накопичуватися при виконанні великої кількості арифметичних операцій [1].

Одним із ключових понять чисельного аналізу є обумовленість задачі, яка характеризує чутливість розв'язку до малих змін вхідних даних. Навіть добре спроєктований алгоритм може давати неточні результати для погано обумовлених задач [2].

Для оцінки чисельної стійкості було проведено порівняльний аналіз поширених методів розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Відомо, що класичний метод Гауса без вибору головного елемента є нестійким у разі погано обумовлених матриць, тоді як використання часткового або повного вибору суттєво підвищує точність результатів [3].

Табл. 1. Порівняльна характеристика методів

Метод розв'язання	Тип чисел	Характер похибок	Чисельна стійкість
Метод Гауса (без вибору)	float32	Значне накопичення	Низька
Метод Гауса (частковий вибір)	float32	Помірні похибки	Середня
LU-розклад	float64	Низькі похибки	Висока
QR-розклад	float64	Мінімальні похибки	Дуже висока

Як показує аналіз, найбільш чисельно стійкими є алгоритми, що ґрунтуються на ортогональних перетвореннях, зокрема QR-розклад. Перевага QR-розкладу полягає в застосуванні ортогональних перетворень, які не погіршують обумовленість задачі та не підсилюють похибки округлення під час обчислень. Оскільки ортогональні матриці мають норму, що дорівнює одиниці, помилки, які виникають у процесі обчислень, не накопичуються та не підсилюються. Це забезпечує високу чисельну стійкість алгоритму навіть для погано обумовлених матриць, що робить QR-розклад одним із найбільш надійних методів у задачах лінійної алгебри, де критично важлива точність результатів [1–5].

Висновки

Чисельна стійкість алгоритмів лінійної алгебри є критично важливою характеристикою при їх використанні в комп'ютерних системах. Дослідження показало, що похибки округлення та обмежена розрядність представлення чисел можуть істотно впливати на точність результатів. Використання чисельно стійких алгоритмів і відповідних методів зменшення похибок дозволяє значно підвищити надійність обчислень. Отримані результати можуть бути використані при розробленні програмних та апаратних рішень, що потребують високої точності чисельних обчислень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Higham N. J. Accuracy and Stability of Numerical Algorithms. — Philadelphia : SIAM, 2002. — 680 p.
2. Trefethen L. N., Bau D. Numerical Linear Algebra. — Philadelphia : SIAM, 1997. — 361 p.
3. Golub G. H., Van Loan C. F. Matrix Computations. — Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2013. — 756 p.
4. Higham N. J., Mary T. A new approach to probabilistic rounding error analysis // SIAM Journal on Scientific Computing. — 2020. — Vol. 42, No. 2. — P. A281–A306.
5. Demmel J., Grigori L., Hoemmen M., Langou J. Communication-optimal numerical linear algebra // Acta Numerica. — 2022. — Vol. 31. — P. 1–70.

Науковий керівник: ***Бондаренко Злата Василівна*** – кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Сірак Владислав Олегович – студент групи 1КІ-25мс, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vladsirak9@gmail.com

Supervisor: ***Bondarenko Zlata V.*** – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Sirak Vladislav O. – student of group 1KI-25ms, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vladsirak9@gmail.com

УДК 004

Д. В. Кисюк
М. О. Токарчук

5G/6G МЕРЕЖІ: ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто технічні особливості сучасних мереж мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G) та перспективних мереж шостого покоління (6G). Проаналізовано ключові технології, на яких базуються ці стандарти, їхнє практичне застосування, а також основні виклики, що супроводжують їхнє впровадження.

Ключові слова: 5G, 6G, бездротові мережі, міліметрові хвилі, масивні MIMO, ультранизька затримка, мережевий зріз, цифрові близнюки.

Annotation

The paper examines the technical features of modern fifth-generation (5G) mobile communication networks and upcoming sixth-generation (6G) systems. Key technologies, practical implementation areas, and major deployment challenges are analyzed.

Keywords: 5G, 6G, wireless networks, millimeter waves, massive MIMO, ultra-low latency, network slicing, digital twins.

Вступ

Стрімкий розвиток мобільних технологій зумовив перехід до мереж 5G, які забезпечують значно вищу швидкість передачі даних, низьку затримку та підтримку мільярдів під'єднаних пристроїв. У перспективі очікується впровадження мереж 6G, які стануть основою для нових сервісів штучного інтелекту, голографічного зв'язку, квантово-стійких систем безпеки та повної інтеграції фізичного й цифрового середовищ. Розвиток 5G/6G створює фундамент для майбутніх цифрових екосистем, проте водночас ставить перед дослідниками та операторами низку технічних і організаційних завдань.

Результат розробки

Мережі 5G побудовані на низці передових технологій, серед яких ключову роль відіграють міліметрові хвилі, масивні MIMO та мережевий зріз. Використання частот у діапазоні 24–100 ГГц дає змогу досягати надвисоких швидкостей передачі даних, проте такі хвилі мають властивість швидко поглинатися перешкодами. Саме тому мережі 5G потребують більш щільного розміщення базових станцій. Це дозволяє забезпечити стабільний зв'язок навіть у густонаселених районах, але водночас вимагає суттєвих інвестицій у інфраструктуру.

Мережі 5G побудовані на низці передових технологій, серед яких ключову роль відіграють міліметрові хвилі, масивні MIMO та мережевий зріз. Використання частот у діапазоні 24–100 ГГц дає змогу досягати надвисоких швидкостей передачі даних, проте такі хвилі мають властивість швидко поглинатися перешкодами. Саме тому мережі 5G потребують більш щільного розміщення базових станцій. Це дозволяє забезпечити стабільний зв'язок навіть у густонаселених районах, але водночас вимагає суттєвих інвестицій у інфраструктуру.

Однією з особливостей 5G є наднизька затримка URLLC, що відкриває нові можливості у сфері автоматизації, зокрема у дистанційному керуванні роботизованими системами, автономному транспорті та промислових застосуваннях. Ця характеристика перетворює 5G на платформу для критично важливих застосувань, де швидкість реакції відіграє ключову роль.

У перспективі очікується впровадження мереж 6G, які використовуватимуть терагерцовий спектр та забезпечуватимуть швидкість понад 1 Тбіт/с. Вони також стануть основою для голографічного зв'язку, повної інтеграції інтернету речей, масового впровадження цифрових близнюків та автоматизованого управління інфраструктурою. На відміну від 5G, де штучний інтелект

використовується як додатковий інструмент, у 6G AI стане невід'ємною частиною мережевої архітектури, автоматично оптимізуючи маршрутизацію, безпеку та використання ресурсів.

Незважаючи на перспективи, впровадження 5G і підготовка до 6G пов'язані з низкою суттєвих викликів. Технічні виклики охоплюють проблему енергоспоживання, складність роботи в терагерцовому діапазоні, значні теплові втрати та високу чутливість сигналу до атмосферних умов. Важливою проблемою є забезпечення кібербезпеки, оскільки збільшення кількості підключених пристроїв створює нові можливості для атак.

Виклики впровадження

У 5G/6G кількість під'єднаних пристроїв збільшується у десятки разів, що створює широке поле для атак. Критичним стає питання захисту каналів зв'язку та стійкості систем до кібератак, особливо з урахуванням майбутньої появи квантових обчислень, які можуть зламувати сучасні криптографічні методи.

Шляхи подолання викликів

- розробка енергоефективних алгоритмів для масивних MIMO та mmWave-систем;
- впровадження квантово-стійких криптографічних методів;
- перехід до гібридних мереж із поєднанням наземних і супутникових рішень;
- використання AI-керування мережею для автоматичної оптимізації ресурсів.

Висновки

Розвиток мереж 5G та майбутніх 6G відкриває нові можливості для цифрової економіки, автономних систем, промислових інновацій і повного переходу до "розумної" інфраструктури. Незважаючи на технічні та організаційні виклики, ці технології вже формують основу майбутніх комунікаційних стандартів та забезпечують фундамент для розвитку інтелектуальних сервісів наступного покоління.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Dahlman E., Parkvall S., Skold J. *5G NR: The Next Generation Wireless Access Technology.* — Academic Press, 2020.
2. Saad W., Bennis M., Chen M. "A Vision of 6G Wireless Systems: Applications, Trends, Technologies, and Open Research Problems." *IEEE Network*, 2020.
3. Zhang Z., Xiao Y., Ma Z. *6G Wireless Networks: Vision, Requirements, Architecture, and Key Technologies.* IEEE Communications, 2021.

Кисюк Дмитро Васильович — старший викладач кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, вул. Хмельницьке шосе 95, м. Вінниця, Україна, kneimad@gmail.com

Токарчук Матвєй Олександрович — студент групи 1СП-25б, факультету інформаційних технологій та комп'ютерої інженерії, кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, вул. Хмельницьке шосе 95, м. Вінниця, Україна, matthewtokarchuk@gmail.com

Kysiuk Dmytro V. - Senior Lecturer at the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, 95 Khmelnytske Shose St., Vinnytsia, Ukraine, kneimad@gmail.com

Tokarchuk Matviei.O. - Student of the Department of Computer Engineering, 1SP-25b group, Vinnytsia National Technical University, 95 Khmelnytske Shose St., Vinnytsia, Ukraine, matthewtokarchuk@gmail.com

УДК 004.42

В.М. Липкань
Н.В. Добровольська

МНОЖИНИ ТА ВІДНОШЕННЯ ЯК ОСНОВА РЕЛЯЦІЙНИХ БАЗ ДАНИХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація
У доповіді показано, що реляційні бази даних ґрунтуються на поняттях множин і відношень. Таблиця розглядається як множина кортежів, а зв'язки між таблицями – як відношення між множинами. Операції SQL інтерпретуються як реалізація операцій над множинами, що забезпечує узгодженість даних. Нормалізація подається як наслідок математичної коректності моделі.
Ключові слова: множина, відношення, реляційна модель, кортеж, домен, SQL.

Abstract
The report shows that relational databases are based on set theory and relations. A table is viewed as a set of tuples, and links between tables as relations. SQL operations correspond to set operations, ensuring data consistency. Normalization is presented as a consequence of mathematical correctness.
Keywords: set, relation, relational model, tuple, domain, SQL.

Вступ

Реляційні бази даних є фундаментальним інструментом сучасних інформаційних систем, забезпечуючи впорядковане зберігання, цілісність та логічну узгодженість даних. Їхня ефективність пояснюється тим, що реляційна модель ґрунтується на формальних поняттях дискретної математики: множинах, відношеннях та операціях над ними. У моделі, запропонованій Е. Ф. Коддом, таблиця розглядається не як технічний контейнер, а як математична структура – множина впорядкованих елементів. Саме ця властивість дозволяє описати поведінку реляційних БД незалежно від конкретних мов програмування чи способів фізичного зберігання даних.

Множина як модель організації даних

У реляційній моделі таблиця розглядається як множина впорядкованих записів, де кожен запис описує один об'єкт предметної області. Такий запис подається у вигляді впорядкованого набору атрибутів (a_1, a_2, …, a_n) і саме ця впорядкованість дозволяє інтерпретувати його як єдиний елемент множини. Кожен атрибут має власний допустимий набір значень, тобто належить певній множині можливих значень. Таку множину допустимих значень для конкретного атрибута називають доменом. Іншими словами, якщо a_i – це значення деякого поля запису, то воно береться не довільно, а лише зі свого домену D_i, який визначає припустимі значення та забезпечує цілісність таблиці.

Таким чином, таблиця подається як множина

$$R=\{(a_1, a_2, \ldots, a_n) \mid a_i \in D_i\},$$

тобто як набір впорядкованих елементів, де кожен елемент належить строго заданим множинам значень. Саме така інтерпретація робить можливим подальше використання математичних операцій над множинами в реляційних базах даних та гарантує єдині правила взаємодії з даними.

Відношення між множинами як основа зв'язків

У дискретній математиці відношення визначається як підмножина декартового добутку двох множин:

$$R \subseteq A \times B.$$

У реляційних базах ця конструкція реалізується через первинні та зовнішні ключі, що формують відповідності між множинами таблиць. Наприклад:

$$F : Student \rightarrow Group,\ f(s) = g$$

інтерпретує належність студента до групи як відображення між множинами. Типи цього відображення (1:1, 1:N, M:N) визначають структуру зв'язків, а також поведінку каскадних оновлень і контролю цілісності.

Таким чином, структура реляційної БД не виглядає як довільний набір таблиць: це сукупність множин, зв'язаних відношеннями, де математичні властивості відповідностей визначають логіку роботи системи.

Операції над множинами та їх відповідники у SQL

Якщо таблиці реляційної бази даних розглядати як множини кортежів, а зв'язки між ними – як відношення між множинами, то операції обробки даних у SQL логічно постають не як довільні інструкції програмування, а як реалізація базових операцій над множинами. Тому багато дій, які виконуються в запитах, мають прямі математичні аналоги. Це забезпечує передбачуваність поведінки даних та пояснює, чому SQL працює саме так, а не інакше.

У таблиці 1 подано зіставлення поширених операцій над множинами з їхніми SQL-відповідниками.

Таблиця 1 – Операції між множинами

Операція множин	**SQL-еквівалент**	**Суть**
проєкція	SELECT	підмножина атрибутів
підмножина	WHERE	елементи, що задовольняють предикат
декартовий добуток	JOIN	поєднання кортежів двох множин
об'єднання A∪B	UNION	формування нової множини
перетин A∩B	INTERSECT	спільні кортежі
різниця A\B	EXCEPT	елементи, властиві лише одній множині

Наприклад, оператор JOIN не є «особливим правилом SQL» – це реалізація декартового добутку множин з подальшим відбором кортежів, що задовольняють умову відношення між ними:

```
SELECT S.Name, G.Name
FROM Student AS S
JOIN Group AS G ON S.GroupID = G.ID;
```

Цей запит виконує декартовий добуток із подальшим відбором відповідних пар – повністю відповідно до визначення відношення між множинами.

Нормалізація як наслідок властивостей множин і відношень

Оскільки таблиця – це множина впорядкованих елементів, а зв'язки між таблицями – відношення між множинами, некоректне розташування атрибутів порушує математичну структуру і призводить до надлишковості або суперечливості даних. Саме тому нормалізація є не просто технічною рекомендацією, а наслідком вимог до математичної коректності моделі.

Некоректний варіант (порушення моделі множин):

Student(id, name, group, specialty)

Тут значення specialty залежить не від студента, а від групи, що створює транзитивну залежність id → group → specialty.

У такому разі множина не є структурно цілісною, оскільки один атрибут описує інший через проміжну відповідність.

Коректний варіант після нормалізації:

Student(id, name, GroupID)
Group(id, name, specialty)

Після такого розділення таблиці знову виступають множинами впорядкованих елементів, а зв'язки між ними – відношеннями між множинами без логічних суперечностей. Це відновлює математичну коректність структури та усуває транзитивну залежність.

Висновок

Реляційні бази даних функціонують завдяки формальній математичній основі, де таблиці подаються як множини кортежів, а зв'язки між ними – як відношення між множинами. Операції над множинами визначають механізми маніпуляції даними, що реалізуються у SQL, а нормалізація виступає наслідком вимог до математичної коректності структури. Це демонструє, що дискретна математика не є теоретичним доповненням до реляційних БД, а становить їхню концептуальну основу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Codd E. F. A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks // Communications of the ACM. – 1970. – Vol. 13, No. 6. – P. 377–387.
2. Date C. J. An Introduction to Database Systems. – 8th ed. – Boston: Addison-Wesley, 2003. – 1024 p.
3. Silberschatz A., Korth H. F., Sudarshan S. Database System Concepts. – 7th ed. – New York: McGraw-Hill, 2019. – 1376 p.
4. Halpin T., Morgan T. Information Modeling and Relational Databases. – 2nd ed. – Burlington: Morgan Kaufmann, 2008. – 976 p.
5. Войтович С. П., Яремчук О. В. Організація баз даних. – Львів: Новий Світ-2000, 2017. – 368 с.

Липкань Віктор Михайлович – студент групи 1КІ-25МС, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: lipkan02@gmail.com.

Науковий керівник: ***Добровольська Наталія Вікторівна*** – кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Viktor Mykhailovych Lypkan – student of group 1KI-25MS, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: lipkan02@gmail.com.

Supervisor: ***Dobrovolska Natalia V.*** – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 517.5.52

Д. С. Підгорець
Н. В. Сачанюк-Кавецька

ПРОСТОРОВІ КОМПЛЕКСНІ ЧИСЛА

Вінницький національний технічний університет

Анотація
Під час розвитку математичного апарату виникає потреба в узагальненні відомих понять для опису складніших об'єктів та процесів. Класичні комплексні числа ефективно використовуються для задач на площині, однак при моделюванні просторових явищ доцільним є їх розширення на тривимірний простір. У роботі розглянуто поняття просторових комплексних чисел, їх алгебраїчне задання, геометричну інтерпретацію та основні операції. Показано зв'язок просторових комплексних чисел із векторною алгеброю та можливі напрями практичного застосування.

Ключові слова: комплексні числа, просторові комплексні числа, уявна одиниця, вектор, модуль.

Abstract
In the development of mathematical tools, there is a need to generalize known concepts to describe more complex objects and processes. Classical complex numbers are effectively used for planar problems, but when modeling spatial phenomena, it is advisable to extend them to three-dimensional space. This paper considers the concept of spatial complex numbers, their algebraic representation, geometric interpretation, and basic operations. The connection between spatial complex numbers and vector algebra, as well as possible areas of practical application, is shown.

Key words: complex numbers, spatial complex numbers, imaginary unit, vector, modulus.

Вступ

Інформаційні та технічні системи сучасності потребують ефективних математичних моделей для опису процесів у просторі. Одним із таких інструментів є узагальнення комплексних чисел, які традиційно застосовуються для аналізу двовимірних задач. Перехід до просторових моделей зумовлює необхідність введення нових математичних об'єктів, здатних поєднати алгебраїчні та геометричні властивості. Просторові комплексні числа розглядаються як розширення класичних комплексних чисел і дають змогу компактно описувати положення точок та напрямки в тривимірному просторі. Це робить їх корисними в теоретичних дослідженнях і прикладних задачах фізики, інженерії та комп'ютерної графіки [1, 2].

Результати дослідження

Просторові комплексні числа зберігають низку властивостей, притаманних класичним комплексним числам. Зокрема, операція додавання є комутативною та асоціативною, а множення на дійсне число задовольняє дистрибутивний закон. Разом із тим, на відміну від звичайних комплексних чисел, операція множення між двома просторовими комплексними числами не завжди є комутативною, що зближує їх із кватерніонами [3].

Просторові комплексні числа мають тісний зв'язок із векторами у тривимірному просторі. Кожному просторовому комплексному числу можна поставити у відповідність вектор з координатами *(a, b, c).* Такий підхід дозволяє використовувати геометричну інтерпретацію для аналізу алгебраїчних операцій. Просторове комплексне число можна подати у вигляді $z = a + bi + cj$, де a, b, c — дійсні числа, а i та j — уявні одиниці, для яких задаються правила множення. Додавання таких чисел здійснюється покомпонентно, що аналогічно додаванню векторів у просторі. Геометрично просторове комплексне число відповідає радіус-вектору в тривимірному евклідовому просторі (рис. 1). Модуль

просторового комплексного числа визначається як довжина цього вектора і обчислюється за формулою:

$$|z| = \sqrt{(a^2 + b^2 + c^2)}.$$

Така інтерпретація дозволяє використовувати просторові комплексні числа для опису обертань і просторових перетворень.



Рисунок 1. Геометрична інтерпретація просторового комплексного числа

Порівняльну характеристику геометричних моделей числових систем наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Операція	**Аналітичний запис**	**Геометричний зміст**
Додавання	$z = z_1 + z_2$	Додавання радіус векторів
Модуль	$\|z\| = \sqrt{(a^2 + b^2 + c^2)}$	Довжина вектора
Множення на число	k * z	Масштабування вектора

З таблиці видно, що різні числові множини мають наочну геометричну інтерпретацію. Дійсні числа зображаються точками на числовій прямій, комплексні числа — точками або векторами на площині, а просторові комплексні числа — радіус-векторами у тривимірному евклідовому просторі. Зі збільшенням кількості складових числа ускладнюється і простір, у якому воно розглядається. Зокрема, просторове комплексне число виду

$$z=a+bi+cj$$

можна подати у вигляді вектора з координатами $(a, b, c)(a, b, c)(a, b, c)$, який починається в початку координат і закінчується в точці, що відповідає значенням дійсної та уявних частин числа.

Наведене в таблиці порівняння допомагає краще зрозуміти зв'язок між алгебраїчним записом просторового комплексного числа та його геометричним змістом, що є важливим для подальшого використання таких чисел у прикладних задачах.

Висновки

Просторові комплексні числа є логічним узагальненням класичних комплексних чисел і дозволяють ефективно описувати просторові об'єкти та процеси. Їх використання спрощує математичний опис задач і забезпечує наочну геометричну інтерпретацію, що є важливим для навчальних і прикладних досліджень.

Застосування просторових комплексних чисел доцільне у задачах аналітичної геометрії, комп'ютерної графіки, фізики та технічних наук, де необхідно поєднати алгебраїчний апарат із геометричним змістом. Подальше вивчення цього напряму сприяє формуванню цілісного уявлення про математичні моделі просторових явищ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бевз, Г. П. Алгебра і початки аналізу : підруч. для закл. загал. серед. освіти / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. – К. : Освіта, 2019. – 384 с. https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/9_klas_algebra_bevz_2017.pdf
2. Дубовик, В. П. Вища математика. Ч. 1 : навч. посіб. / В. П. Дубовик. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 312 с. https://dspace.nuft.edu.ua/server/api/core/bitstreams/39e435b8-5a4f-400d-aea6-2e2f47f7c5c0/content
3. Корольський, В. В. Лінійна алгебра та аналітична геометрія : навч. посіб. / В. В. Корольський. – К. : Либідь, 2011. – 256 с. https://matan.kpi.ua/public/files/Posibnyk%20LA+AG.pdf

Підгорець Діана Сергіївна – студентка 1-го курсу,групи ЕС-25б,факультету ФЕЕЕМ, Вінницький національний технічний університет, pidgorecdiana@gmail.com
Сачанюк-Кавецька Наталія Василівна – к. .т. н., доцент, Вінницький національний технічний університет, кафедра вищої математики, skn1901@gmail.com
Нуковий керівник: ***Сачанюк-Кавецька Наталія Василівна*** – к. .т. н., доцент, Вінницький національний технічний університет, кафедра вищої математики, skn1901@gmail.com

Pidhorets Diana Serhiivna – 1-st year student, group ES-25b, Faculty of FEEEM, Vinnytsia National Technical University pidgorecdiana@gmail.com.
Sachanyuk-Kavetska Natalia V. – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, skn1901@gmail.com
Supervisor: ***Sachanyuk-Kavetska Natalia V.*** – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Department of Higher Mathematics, skn1901@gmail.com

УДК 519.62

Н. С. Скакун
З. В. Бондаренко

ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ РУХУ ТІЛА У ТРИВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ МЕТОДОМ РУНГЕ-КУТТИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглядається актуальна задача чисельного моделювання динаміки руху матеріальної точки у тривимірному просторі. Проаналізовано особливості програмної реалізації методу Рунге-Кутти 4-го порядку для системи диференціальних рівнянь, що описують стан об'єкта через шестикомпонентний вектор. Проведено порівняльний аналіз ефективності даного алгоритму з методом Ейлера на прикладі моделювання балістичного руху з урахуванням нелінійного аеродинамічного опору. Результати досліджень підтверджують високу точність та енергетичну стабільність методу RK4 при відтворенні складних просторових траєкторій, що дозволяє рекомендувати його для використання у сучасних фізичних рушіях та системах робототехніки.

Ключові слова: метод Рунге-Кутти, диференціальні рівняння, 3D-моделювання, чисельні методи, фазовий простір.

Abstract

The paper considers the actual problem of numerical modeling of material point dynamics in three-dimensional space. The features of software implementation of the fourth-order Runge-Kutta method for a system of differential equations describing the object state via a six-component vector are analyzed. A comparative analysis of the algorithm's efficiency against Euler's method is conducted using the example of ballistic motion simulation considering nonlinear aerodynamic drag. The research results confirm the high accuracy and energy stability of the RK4 method in reproducing complex spatial trajectories, which allows recommending it for use in modern physics engines and robotics systems.

Keywords: Runge-Kutta method, differential equations, 3D modeling, numerical methods, phase space.

Вступ

Математичне моделювання є основою сучасної робототехніки та комп’ютерної графіки. Ключовою задачею при цьому є точний розрахунок 3D-траєкторій, що математично зводиться до розв’язання задачі Коші для систем звичайних диференціальних рівнянь (ЗДР).

Оскільки прості методи (зокрема, Ейлера) швидко втрачають стабільність при тривалих симуляціях, доцільним є використання методу Рунге-Кутти 4-го порядку (RK4). Метою роботи є аналіз програмної реалізації RK4 для 3D-систем та верифікація його ефективності при моделюванні складних просторових траєкторій.

Результати дослідження

Особливістю програмної реалізації методу в тривимірному просторі є необхідність синхронного оновлення всіх шести компонент вектора стану $Y=\{x,y,z,v_x,v_y,v_z\}$. Метод Рунге-Кутти 4-го порядку забезпечує похибку локального зрізання порядку $O(h^5)$, що гарантує збереження енергетичної стабільності системи навіть при відносно великому кроці інтегрування. Це вигідно відрізняє його від методу Ейлера, який має похибку $O(h^2)$ і схильний до накопичення значних відхилень.

Для забезпечення атомарності обчислень вектор стану реалізовано як єдину структуру даних, де перша трійка чисел — це просторові координати, а друга — проекції швидкості. Фрагмент реалізації мовою C++ має вигляд:

```
struct State { double x, y, z; double vx, vy, vz; };
State derivative(State s) {
    return {s.vx, s.vy, s.vz, Fx(s)/m, Fy(s)/m, Fz(s)/m};
}
```

У наведеному фрагменті функція повертає повний вектор похідних, що відповідає математичному запису Y′={v,a}. Це гарантує, що при розрахунку коефіцієнтів Рунге-Кутти алгоритм оперує миттєвими значеннями всього набору змінних одночасно, запобігаючи виникненню фазових зсувів між координатами та швидкостями. Це особливо важливо, коли рух по одній осі впливає на силу, що діє на іншу вісь. Такий підхід робить симуляцію надійною навіть при дуже різких маневрах або швидких змінах траєкторії, не дозволяючи помилкам зростати.

Для верифікації методу було проведено моделювання руху тіла масою m під дією сили тяжіння та сили аеродинамічного опору, пропорційної квадрату швидкості. Математична модель описується рівнянням:

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{k}{m} \mid v \mid v.$$

Для детальної верифікації методу було проведено чисельний експеримент із моделювання руху точки по гвинтовій лінії (спіралі), що виникає внаслідок суперпозиції рівномірного поступального руху вздовж осі OZ та рівномірного обертання в площині XY під дією доцентрової сили. Тестування проводилося на часовому інтервалі $t \in [0;50]$ с із кроком дискретизації h=0.05 с.

Результати показали, що алгоритм RK4 дозволяє з високою точністю відтворювати складну геометрію траєкторії без помітного накопичення фазової похибки, яка є характерною для методів нижчого порядку. При порівнянні отриманих чисельних значень з еталонним аналітичним розв'язком, максимальне абсолютне відхилення координат не перевищувало $1.5 \cdot 10^{-4}$ м, що повністю задовольняє вимоги точності для інженерних розрахунків у задачах робототехніки та навігації.

Висновки

Підсумовуючи, можна стверджувати, що застосування методу Рунге-Кутти 4-го порядку вирішує проблему деградації точності, притаманну простим алгоритмам інтегрування при тривалих симуляціях. Отримані результати свідчать, що додаткові обчислювальні витрати на кожному кроці (розрахунок чотирьох коефіцієнтів) повністю компенсуються можливістю використання більшого кроку дискретизації без втрати фізичної достовірності моделі. Це робить даний метод найбільш збалансованим рішенням для імплементації у сучасне програмне забезпечення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Butcher J. C. Numerical Methods for Ordinary Differential Equations. New York : John Wiley & Sons, 2016. 466 p.

2. Chapra S. C., Canale R. P. Numerical Methods for Engineers. 8th ed. New York : McGraw-Hill Education, 2021. 992 p.

3. Horton I., Van Weert P. Beginning C++20: From Novice to Professional. 6th ed. New York : Apress, 2020. 848 p.

4. Ковальчук А. М. Чисельні методи : навчальний посібник. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 256 с.

Скакун Назарій Сергійович — студент групи 1КІ-25мс, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця. e-mail: nazariy135@gmail.com

Науковий керівник: ***Бондаренко Злата Василівна*** — канд. педагогічних наук, доцент, кафедра вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Skakun Nazarii Sergiyovich — Department of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, nazariy135@gmail.com

Supervisor: ***Bondarenko Zlata Vasylivna*** — Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 517.3:330.115

Р. В. Сицевіч
І. В. Хом'юк

ЗАСТОСУВАННЯ ВИЗНАЧЕНОГО ІНТЕГРАЛА ДЛЯ АНАЛІЗУ РИНКОВОЇ РІВНОВАГИ: НАДЛИШОК СПОЖИВАЧА ТА ВИРОБНИКА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проведено дослідження застосування апарату інтегрального числення для моделювання та аналізу економічних процесів в умовах ринкової економіки. Обґрунтовано доцільність використання визначеного інтеграла для розрахунку ключових показників ефективності ринку: надлишку споживача та надлишку виробника. Розглянуто математичні моделі функцій попиту та пропозиції, наведено алгоритм знаходження точки ринкової рівноваги та обчислення загального суспільного добробуту. На практичному прикладі продемонстровано методику обчислення економічної вигоди сторін за допомогою формули Ньютона-Лейбніца.

Ключові слова*:* визначений інтеграл, ринкова рівновага, функція попиту, функція пропозиції, надлишок споживача, економічне моделювання.

Abstract

The paper investigates the application of integral calculus for modelling and analysing economic processes in a market economy. It substantiates the feasibility of using definite integrals to calculate key market efficiency indicators: consumer surplus and producer surplus. Mathematical models of supply and demand functions are considered, and an algorithm for finding the market equilibrium point and calculating total social welfare is presented. A practical example demonstrates the method of calculating the economic benefit of the parties using the Newton-Leibniz formula.

Keywords*:* definite integral, market equilibrium, demand function, supply function, consumer surplus, economic modeling.

Вступ

Сучасна економічна теорія неможлива без використання потужного математичного апарату. Однією з фундаментальних задач мікроекономіки є оцінка ефективності функціонування ринку та визначення реальної вигоди, яку отримують його учасники – покупці та продавці. Часто ця вигода не є очевидною, оскільки вона не відображається безпосередньо у фінансових транзакціях, а існує у вигляді «зекономлених» коштів або додаткового прибутку. Для кількісної оцінки цих показників використовують поняття надлишку споживача (Consumer Surplus) та надлишку виробника (Producer Surplus). Математично ці величини є площами відповідних криволінійних фігур на графіку попиту та пропозиції. Оскільки реальні функції попиту та пропозиції рідко є лінійними, застосування методів елементарної геометрії стає неможливим. Саме тому визначений інтеграл виступає необхідним інструментом для точного аналізу та прогнозування ринкової ситуації.

Результати дослідження

Розглянемо модель ринку досконалої конкуренції. Поведінка споживачів формалізується функцією попиту:

$$p_0 = D(x_0),$$

де p_0 – ціна одиниці товару, а x_0 – кількість товару, яку споживачі готові придбати за цією ціною. Функція попиту є монотонно спадною, що відображає закон попиту: зі зростанням ціни обсяг попиту зменшується. Поведінка виробників описується функцією пропозиції

$$p_0 = S(x_0),$$

яка є монотонно зростаючою: чим вища ціна на ринку, тим більше товару готові виробити та продати підприємства.

Стан ринку, при якому наміри покупців збігаються з намірами продавців, називається ринковою рівновагою. Точка рівноваги (x_0, p_0) визначається алгебраїчно шляхом розв'язання системи рівнянь або прирівнювання функцій:

$$D(x_0) = S(x_0),$$

де x_0 – рівноважний обсяг товару, а p_0 – рівноважна ціна, за якою відбуваються реальні угоди на ринку.

Надлишок споживача – це різниця між максимальною ціною, яку споживач готовий був заплатити за кожну додаткову одиницю товару, та фактичною ринковою ціною p_0. З точки зору математичного аналізу, якщо розбити інтервал кількості товару [0; x_0] на нескінченно малі відрізки dx, то сума добутків ціни на цей малий обсяг являтиме собою інтегральну суму Рімана. У переході ця сума стає визначеним інтегралом, який чисельно дорівнює площі під кривою попиту. Отже, загальна корисність від споживання тов граничному ару обчислюється як інтеграл від функції попиту. Віднявши від цієї величини фактичні витрати споживачів (x_0, p_0), отримуємо формулу надлишку споживача:

$$CS = \int_0^{x_0} D(x)dx - p_0 x_0$$

Цей показник характеризує чистий виграш суспільства від існування ринку даного товару.

Аналогічні міркування застосовуються і до виробників. Надлишок виробника – це різниця між сумою, яку виробники фактично отримали за товар, та мінімальною сумою, за яку вони були готові його продати (що визначається їхніми граничними витратами). Геометрично це площа фігури, розташованої над кривою пропозиції S(x) та під лінією рівноважної ціни p = p_0. Формула розрахунку має вигляд:

$$PS = p_0 x_0 - \int_0^{x_0} S(x)dx,$$

де вираз (x_0, p_0) – це загальна виручка продавців, а інтеграл відображає змінні витрати на виробництво продукції обсягом x_0.

Продемонструємо застосування наведених формул на конкретному прикладі. Нехай аналітичний відділ компанії встановив, що функції попиту та пропозиції на певний програмний продукт описуються рівняннями:

Функція попиту: D(x) = 20 - x

Функція пропозиції: S(x) = 2 + x

На першому етапі знайдемо параметри ринкової рівноваги:

$$20 - x = 2 + x$$

$$2x = 18 \Rightarrow x_0 = 9$$

Підставивши значення x_0 у будь-яке з рівнянь, знайдемо рівноважну ціну:

$$p^0 = 20 - 9 = 11$$

На другому етапі обчислимо надлишок споживача (CS), використовуючи геометричний зміст визначеного інтеграла та формулу Ньютона-Лейбніца:

$$CS = \int_0^9 (20 - x)dx - 11 \cdot 9$$

$$CS = \left(20x - \frac{x^2}{2}\right)\Big|_0^9 - 99$$

$$CS = \left(20 \cdot 9 - \frac{81}{2}\right) - 99$$

На третьому етапі обчислимо надлишок виробника (PS):

$$PS = 11 \cdot 9 - \int_0^9 (2 + x)dx$$

$$PS = 99 - \left(2x + \frac{x^2}{2}\right)\Big|_0^9$$

$$PS = 99 - (18 + 40.5)$$

Отримані результати ($CS = 40.5$ та $PS = 40.5$) свідчать про те, що загальний суспільний добробут від функціонування даного ринку становить 81 умовну грошову одиницю. Рівність надлишків у даному випадку зумовлена симетричністю коефіцієнтів еластичності попиту та пропозиції, проте в реальних умовах ці показники можуть суттєво відрізнятися.

Висновки

У роботі показано, що визначений інтеграл є не просто абстрактним математичним поняттям, а потужним інструментом прикладного економічного аналізу. Використання інтегрального числення дозволяє переходити від якісних оцінок до точних кількісних вимірювань ефективності ринку. Розрахунок площ під кривими попиту та пропозиції дає змогу не лише оцінити поточний стан ринку, але й прогнозувати зміни суспільного добробуту при втручанні держави (наприклад, введення податків, мит або фіксованих цін). Таким чином, математичні методи є невід'ємною складовою сучасної економічної аналітики та прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Дубовик В. П. Вища математика : навч. посіб. / В. П. Дубовик, І. І. Юрик. – Київ : А.С.К., 2006. – 648 с.
2. Вітлінський В. В. Моделювання економіки : навч. посіб. / В. В. Вітлінський. – Київ : КНЕУ, 2003. – 408 с.
3. Барковський В. В. Вища математика для економістів : навч. посіб. / В. В. Барковський, Н. В. Барковська. – 5-те вид. – Київ : Центр учб. літ., 2010. – 448 с.
4. Дораш А. В. Вища математика в прикладах і задачах: Економічний профіль : навч. посіб. / А. В. Дораш. – 2-ге вид. – Київ : Центр учб. літ., 2009. – 594 с.
5. Вища математика. Збірник завдань для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання в двох частинах (з теоретичною підтримкою) Частина 2 : навчальний посібник / Хом'юк І. В. , Сачанюк-Кавецька Н.В., В. В. Хом'юк, Ковальчук М. Б. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 148 с.
6. Вища математика. Збірник завдань для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання в двох частинах (з теоретичною підтримкою) Частина 1 : навчальний посібник / Хом'юк І. В. , Сачанюк-Кавецька Н.В., В. В. Хом'юк, Ковальчук М. Б. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 199 с.

Сицевіч Роман Васильович – студент групи 1ПКТ-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: sytsevichmain@gmail.com.

Науковий керівник: ***Хом'юк Ірина Володимирівна*** – д.пед.н., професор, професор кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: vikiraivh@gmail.com.

Sytsevich Roman Vasylovych – student of group 1PKT-24b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: sytsevichmain@gmail.com.

Supervisor: ***Khomyuk Irina Volodymyrivna*** – Doctor of Science (Ped.), Professor of Higher Mathematics Department, Vinnytsia National Technical Unversity, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e-mail: vikiraivh@gmail.com.

УДК 004

Д.В. Кисюк
М.Д. Весельєв

ВИКОРИСТАННЯ STL-КОНТЕЙНЕРІВ ТА АЛГОРИТМІВ У МОВІ ПРОГРАМУВАННЯ C++

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезі досліджено стратегії ефективного використання контейнерів STL (C++) для високонавантажених систем. Проаналізовано компроміси між основними контейнерами (vector, deque, map, unordered_map, list) з урахуванням їх продуктивності, використання пам'яті та впливу архітектури процесора (кеш, локалітет). Виявлено типові помилки та антипатерни вибору структур даних. Запропоновано практичні рекомендації з оптимізації критичних ділянок коду на основі аналізу профілю операцій.

Ключові слова: C++, STL, контейнери, продуктивність, оптимізація, кеш-локальність.

Abstract

The article examines strategies for effective use of STL containers (C++) in high-load systems. It analyzes trade-offs between key containers (vector, deque, map, unordered_map, list) regarding their performance, memory usage and CPU architecture impact (cache, locality). Common mistakes and data structure selection anti-patterns are identified. Practical recommendations for optimizing critical code sections based on operation profile analysis are provided.

Keywords: C++, STL, containers, performance, optimization, cache locality.

Вступ

Стандарна бібліотека шаблонів C++ вже давно невід’ємною частиною кожного проекту. Але її використання супроводжується серією компромісів та рішень про які не говориться у теоретичних посібниках. Першим та найважливішим кроком є стратегічний вибір контейнера, що виходить далеко за рамки автоматичного використання `std::vector`.

Результати дослідження

Хоча `vector` завдяки суцільному масиву даних забезпечує неперевершені локалітет та швидкість ітерації[2], його сліпуче застосування до всіх задач призводить до антипатернів. Класичним прикладом є використання `vector` як черги з видаленням елементів з початку — операція, що вимагає зсуву всього хвоста контейнера. У таких сценаріях `std::deque` часто виявляється значно ефективнішим інструментом[2], забезпечуючи швидкі вставки та видалення на обох кінцях при прийнятному доступі за індексом.

Ще поширенішою помилкою є вибір між `std::map` та `std::unordered_map`. Ілюзія константного часу доступу в хеш-таблиці (`unordered_map`)[1] часто розбивається об реальність: на малих обсягах даних накладні витрати на хешування та розв'язання колізій можуть робити його повільнішим за збалансоване дерево (`map`). Крім того, `unordered_map` повністю руйнує локалітет даних — ітерація по ній є вкрай неефективною для кешу процесора, на відміну від впорядкованого `map`. Вибір між цими контейнерами має ґрунтуватися на аналізі профілю операцій: переважна перевага читання та ітерації, необхідність гарантованого порядку елементів, а також наявність якісної хеш-функції для складних ключів.

Окремо варто зупинитися на `std::list` та `std::forward_list`[3]. Це вузькоспеціалізовані інструменти, єдина вагома перевага яких — гарантія неінвалідації ітераторів та посилань на елементи при вставці та видаленні (окрім видаленого елемента). Ця властивість може бути критичною для складних систем з переплетеними залежностями. Однак плата за це надто висока: фрагментоване розташування в пам'яті призводить до постійних кеш-промахів, а будь-який пошук або доступ за індексом вимагає лінійного часу.

У переважній більшості випадків `vector` або `deque` навіть з потенційною реалокацією виявляються продуктивнішими. Сукупність цих виборів формує архітектуру системи. Неконтрольоване зростання `vector` може спричинити каскадні реалокації та фрагментацію купи. Невдалий вибір `unordered_map` для часто ітерованих даних може загальмувати критичний шлях програми. Використання `list` там, де достатньо `vector`, стає джерелом непередбачуваних боттлнеків продуктивності. Ключовим принципом має бути не сліпе слідування шаблонам, а виважений аналіз профілю даних та операцій, що з ними виконуються, з обов'язковим профілюванням критичних ділянок коду.

Висновки

STL — це інструмент, сила якого виявляється тільки при правильному виборі. Кожен контейнер має власну сферу використання. vector — це основа для швидкого доступу та ітерації, але він не для всього. deque — ідеально підходить для реалізації черги. unordered_map — часто переоцінена: на малих обсягах даних або при ітерації вона гірше звичайного map через погану роботу з кешем. list — потрібен лише коли необхідно, щоб ітератори не зламалися після вставки. Задача не в тому, щоб знати синтаксис, а в тому, щоб розуміти, як дані знаходяться у пам'яті, і що з ними будуть робити. Без цього — це просто випадковий набір структур, який сповільнить систему. Обирай контейнер розумом, а підтверджуй вибір профайлером.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Musser, D. R., Derge, G. J., & Saini, A. (2001). STL Tutorial & Reference Guide: C++ Programming with the Standard Template Library (2nd ed.). Addison-Wesley Professional. ISBN 978-0-201-37923-5.
2. Форд В. Н., Топп В. R. Data Structures with C++ Using STL : 2-е вид. / В. Н. Форд, В. R. Топп. — Pearson (Prentice Hall), 2002. — 1072 с. — ISBN 978-0-13-085850-4.
3. Unordered map [Електронний ресурс] / Cppreference. https://en.cppreference.com/w/cpp/container/unordered_map.html
4. STL containers overview [Електронний ресурс] / Learn C++. https://www.learncpp.com/cpp-tutorial/stl-containers-overview/
5. Difference between list and forward_list performance [Електронний ресурс] / Stackoverflow: Questions. https://stackoverflow.com/questions/52015936/difference-between-list-and-forward-list-performance

Кисюк Дмитро Васильович — старший викладач кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, вул. Хмельницьке шосе 95, м. Вінниця, Україна, kneimad@gmail.com

Весельєв Максим Дмитрович — студент групи 2КІ-25б, факультету інформаційних технологій та комп'ютерої інженерії, кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, вул. Хмельницьке шосе 95, м. Вінниця, Україна, maxveseliev@gmail.com

Kysiuk Dmytro V. - Senior Lecturer at the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, 95 Khmelnytske Shose St., Vinnytsia, Ukraine, kneimad@gmail.com

Veseliev Maxim D. - Student of the Department of Computer Engineering, 2KI-25b group, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, 95 Khmelnytske Shose St., Vinnytsia, Ukraine, maxveseliev@gmail.com

УДК 519.65:330.4

В. Р. Балан[1]
З. В. Бондаренко[1]

ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІН АМЕРИКАНСЬКИХ ОПЦІОНІВ

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто задачу прогнозування цін американських опціонів із використанням нейронних диференціальних рівнянь. Проведено аналіз класичних підходів до оцінювання опціонів, зокрема моделей на основі диференціальних рівнянь фінансової математики, та показано їх обмеження у випадку складної ринкової динаміки. Запропоновано використання нейронних диференціальних рівнянь як інструменту, що поєднує математичне пояснення традиційних моделей із гнучкістю методів машинного навчання. Продемонстровано можливість підвищення точності прогнозування за рахунок навчання моделей на реальних та синтетичних фінансових даних.

Ключові слова: американські опціони, нейронні диференціальні рівняння, фінансова математика, машинне навчання, часові ряди, прогнозування.

Abstract

The paper considers the problem of forecasting American option prices using neural differential equations. Classical approaches to option pricing based on financial differential equations are analyzed, and their limitations under complex market dynamics are demonstrated. The use of neural differential equations is proposed as a method that combines the mathematical explanation of traditional models with the flexibility of machine learning techniques. The results show that training models on real and synthetic financial data can improve forecasting accuracy.

Keywords: American options, neural differential equations, financial mathematics, machine learning, time series, forecasting.

Вступ

Прогнозування цін фінансових інструментів є важливим завданням фінансової математики та кількісного аналізу. Особливу складність у цьому контексті становлять американські опціони, оскільки їх можна виконати в будь-який момент до дати закінчення дії. Через це їх оцінювання є складнішим, ніж для європейських опціонів. Традиційно для ціноутворення опціонів використовують математичні моделі, засновані на диференціальних рівняннях, зокрема модель Блека–Шоулза. Однак такі підходи вимагають застосування складних чисельних методів і не завжди здатні точно описати реальну поведінку фінансових ринків, особливо в умовах високої нестабільності. У той же час сучасні методи машинного навчання добре працюють зі складними нелінійними часовими рядами. Перспективним напрямом є нейронні диференціальні рівняння, які поєднують класичні диференціальні рівняння з нейронними мережами. Метою даної роботи є дослідження можливості використання такого підходу для прогнозування цін американських опціонів та оцінка його переваг порівняно з класичними методами.

Результати дослідження

У дослідженні розглянуто стандартну математичну модель опису динаміки ціни базового активу, яка ґрунтується на стохастичному диференціальному рівнянні:

$$dSt = \mu Stdt + \sigma StdWt,$$

де St — ціна активу в момент часу t; μ — середня дохідність; σ — волатильність (нестабільність); Wt — випадковий процес.

Для американських опціонів важливо враховувати можливість дострокового виконання. Це призводить до появи так званих задач із вільною межею, які описуються рівнянням Блека–Шоулза:

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS\frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0,$$

де V(S,t) — ціна опціону, а r — без-ризикова процентна ставка.

Розв'язання таких задач потребує значних обчислювальних ресурсів і є складним у практичному застосуванні, особливо для реальних фінансових даних.

У роботі запропоновано альтернативний підхід, заснований на нейронних диференціальних рівняннях. У цьому випадку динаміка фінансової системи описується рівнянням:

$$\frac{dz(t)}{dt} = f_\theta(z(t), t),$$

де z(t) — вектор стану фінансової системи, а f_θ — нейронна мережа з параметрами θ.

Такий підхід дозволяє замінити складну аналітичну форму правої частини рівняння на нейронну мережу, яка навчається безпосередньо на фінансових даних. При цьому зберігається структура диференціального рівняння, що робить модель більш інтерпретованою порівняно зі звичайними нейронними мережами.

Навчання моделей проводилося як на реальних ринкових даних, так і на синтетичних вибірках, згенерованих за допомогою класичних фінансових моделей. Результати порівняння показали, що нейронні диференціальні рівняння краще пристосовуються до змін ринкової нестабільності та забезпечують вищу точність прогнозування, особливо в умовах нестабільних ринків.

Висновки

У цьому дослідженні показано, що нейронні диференціальні рівняння є ефективним інструментом для прогнозування цін американських опціонів. Запропонований підхід поєднує строгість класичних математичних моделей із гнучкістю методів машинного навчання. Отримані результати свідчать про доцільність використання нейронних диференціальних рівнянь у фінансовій аналітиці та підтверджують перспективність подальших досліджень у цьому напрямі, зокрема для побудови систем підтримки прийняття фінансових рішень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Black F., Scholes M. The pricing of options and corporate liabilities // Journal of Political Economy. – 1973.
2. Hull J. Options, Futures, and Other Derivatives. – Pearson, 2018.
3. Chen R. T. Q., Rubanova Y., Bettencourt J., Duvenaud D. Neural Ordinary Differential Equations // NeurIPS. – 2018.
4. Glasserman P. Monte Carlo Methods in Financial Engineering. – Springer, 2004.
5. Björk T. Arbitrage Theory in Continuous Time. – Oxford University Press, 2009.

Балан Владислав Русланович — студент групи 1КІ-25МС, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Науковий керівник: ***Бондаренко Злата Василівна*** — канд. педагогічних наук, доцент, кафедра вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Balan Vladislav Ruslanovych — student of group 1KI-25MS, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Supervisor: ***Bondarenko Zlata Vasylivna*** — Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 517.5.52

П.О. Рабоча

Н.В. Сачанюк-Кавецька

ВИКОРИСТАННЯ МАТРИЦЬ В КОМП'ЮТЕРНІЙ ГРАФІЦІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація:

Комп'ютерна графіка стала невід'ємною частиною нашого життя. Для правильного використання і створення різноманітних моделей та сцен потрібно розуміти матриці, які дозволяють здійснювати усі перетворення об'єктів. Дана робота присвячена застосуванню матриць у створенні тривимірних сцен.

Ключові слова: матриця, 3D моделювання, рендеринг, полігон, комп'ютерна графіка.

Abstract:

Computer graphics have become an integral part of our lives. For the correct use and creation of various models and scenes, it is necessary to understand matrices, which allow performing all object transformations. This work is devoted to the use of matrices in the creation of three-dimensional scenes.

Key words: matrix, 3D modeling, rendering, polygon, computer graphics.

Вступ

Комп'ютерна графіка стала однією з ключових галузей сучасних інформаційних технологій та широко застосована в інших сферах людської діяльності, таких як кінематограф, архітектура, інженерія, розробка комп'ютерних ігор. Ця галузь розвивається швидко з наявністю молодих та інноваційних спеціалістів та програм, хоча всього 60 років тому усього цього прогресу не було. Великої популярності набуває тривимірна графіка, що оперує з об'єктами в тривимірному просторі. Її використовують від медицини та архітектури до створення спеціальних ефектів в кінематографі [1, 2]. Найчастіше 3D-графіка використовує декартову систему координат. Технічно, 3D-модель не є графікою, доки вона не візуалізована, а математичне зображення будь-якого тривимірного об'єкта.

Абсолютно усі візуальні перетворення, а це: переміщення, обертання, масштабування, проекція керуються матрицями. У тривимірній графіці всі об'єкти являють собою набір поверхонь. Найменшу поверхню називають полігоном, або многокутником.

Результати дослідження

Зазвичай полігоном обирають трикутники. Будь-який полігон можна представити як набір координат його вершин. Координати кожної вершини – це вектор (x,y,z). Щоб здійснити будь-яке перетворення, треба всі ці вектори помножити на відповідну матрицю задля того, щоб отримати нові координати для вершин полігону [3, 4]. Програми для 3D-моделювання, такі як *Blender, Maya, Unity, Autodesk 3ds MAX*, використовують отримані координати задля переміщення в них вершин многокутника. Також кілька перетворень можна комбінувати в одну операцію, перемноживши матриці правильним чином. Це допомагає при створенні тривимірних анімацій.

За допомогою матриць здійснюється перехід між системами координат(камера, екран, об’єкт). Використання матриць уніфікує ці перетворення і спрощує обчислення при великий кількості полігонів.

У комп’ютерній графіці використовується три види матриць: матриця повороту, зсуву та масштабування.

На рис.1 представлено приклад матриці повороту трьох осей.

$$R_x(\varphi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\varphi & -\sin\varphi \\ 0 & \sin\varphi & \cos\varphi \end{bmatrix}, \quad R_y(\varphi) = \begin{bmatrix} \cos\varphi & 0 & \sin\varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\varphi & 0 & \cos\varphi \end{bmatrix}, \quad R_z(\varphi) = \begin{bmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Рис.1 Матриці повороту осей

Матриця зсуву – це бінарна матриця, тобто вона містить в собі тільки 0 та 1. Але одиниці в ній можуть стояти лише на першій наддіагоналі або піддіагоналі [5].

Матриця масштабування містить числа, коефіцієнти, на які збільшується або зменшується об’єкт, лише на діагоналі. Для 2D це матриця 3х3, для 3D ж використовують матрицю 4х4, також ця сама розмірність уможливлює перетворення декількох операцій в одну. Таке перетворення широко застосовується в таких рушіях, як *DirectX, OpenGl, Vulkan.*

Щоб візуалізувати сцену також використовують матриці. Рендеринг – це процес отримання зображення моделі. Для цього окрім координат об’єкта вводять також координати камери та освітлення. Перетворюють координати об’єкта в координати камери та перетворюють тривимірні координати в двовимірні за допомогою матриці проекції. Більшість програмних забезпечень для 3D-моделювання та системи автоматизації проектування здатні виконувати таку візуалізацію.

Окрім геометричних перетворень, матриці застосовують і під час обробки отриманого зображення: освітлення, накладання фільтрів. Операції з матрицями дозволяють контролювати поведінку світла, прозорість, колір та інші візуальні ефекти.

Тривимірні моделі використовуються досить широко в сучасному світі.

В кіно та іграх для *CGI,* спецефектів, віртуальної/доповненої реальності (*VR/AR*), анімації, в створенні комп’ютерних ігор;

В науці та інженерії для математичного моделювання, візуалізації графіків та діаграм, створення креслень та моделей в архітектурі;

В медицині для планування операцій, створенні моделей органів та тканин, вирощування тканин за допомогою техніки пошарового друку;

В цифрових технологіях для створення інтерфейсу користувача(*GUI)*, створення програм, цифрового медіа, інфографіках, веб-дизайні і так далі.

Отже, можна підсумувати, що тривимірна комп’ютерна графіка неможлива без теорії матриць, адже вона є її основою, фундаментальним аспектом. Створення складних моделей, анімацій, сцен можливе завдяки використанню матриць. Без матриць багато сучасних технологій були би неможливими у створенні. Тому їх розуміння є важливим для багатьох спеціалістів, адже комп’ютерна графіка робить багато обчислень та прогнозів набагато легшими. Матриці забезпечують точність, універсальність та ефективність обробки інформації. Без їх використання сучасна комп’ютерна графіка була б значно обмеженою в своїх можливостях.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. М.Ф. Пічугін, І.О. Канкін, В.В. Воротніков. Комп’ютерна графіка: Навчальний посібник. 2024 ст. 31
2. Л.М. Журавчак, О.М. Левченко. Програмування комп’ютерної графіки та мультимедійні засоби. 2019. ст. 72-78
3. А.В. Миргородський, Є.С. Воронін, О.П. Прозор. Застосування лінійної алгебри у роботі з комп’ютерною графікою. 2019
4. А.А. Юрчук, Л.Л. Ройко. Використання систем комп’ютерної математики як засобу візуалізації при вивченні вищої математики. 2024.
5. Використання 3d графіки в різних галузях людської діяльності [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://anyadanyl.blogspot.com/2019/01/3d.html

Рабоча Поліна Олегівна Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, студентка першого курсу, ФЕЕЕМ, polinarabocha2008@gmail.com
Сачанюк-Кавецька Наталія Василівна - к. .т. н., доцент, Вінницький національний технічний університет, кафедра вищої математики, skn1901@gmail.com
Науковий керівник: ***Сачанюк-Кавецька Наталія Василівна*** – к.т.н., доцент, Вінницький національний технічний університет, кафедра вищої математики, skn1901@gmail.com

Rabocha Polina Olehivna Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, first-year student, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics polinarabocha2008@gmail.com
Sachaniuk-Kavets`ka Natalia V. Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, skn1901@gmail.com
Supervisor: ***Sachaniuk-Kavets`ka Natalia V.*** – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, skn1901@gmail.com

УДК 517.2

О. В. Калабська
Н. В. Сачанюк-Кавецька

ВИКОРИСТАННЯ ПОХІДНОЇ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ТА ПОБУДОВИ ЇХ ГРАФІКІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація
У роботі розглянуто основні етапи повного дослідження функції за допомогою похідної. Запропоновано нестандартну зіркоподібну схему дослідження, яка поєднує аналітичний та графічний підходи. Схема наочно демонструє взаємозв'язок між областю визначення, симетрією та асимптотами, першою та другою похідними, а також побудовою графіка. Це дозволяє швидко орієнтуватися у властивостях функції та ефективно будувати її графік.

Ключові слова: похідна, дослідження функції, монотонність, екстремум, опуклість, графік

Abstract
The paper considers the main stages of a complete study of a function using derivatives. A star-shaped infographic scheme is proposed, which visually combines analytical and graphical approaches. The scheme demonstrates connections between the domain, symmetry and asymptotes, first and second derivatives, and graph plotting. This allows efficient analysis of function properties and graphical construction.

Key words: derivative, function study, monotonicity, extremum, convexity, graph

Вступ

Дослідження функції та побудова її графіка є ключовою задачею математичного аналізу. Класичний підхід включає обчислення першої та другої похідних для визначення монотонності, екстремумів, опуклості та точок перегину.

Нова схема дослідження функції представлена у вигляді зіркоподібного графічного модуля, де центральним елементом є функція $f(x)$, а від неї виходять промені, що відображають різні аспекти дослідження:

- Область визначення та обмеження: визначаються допустимі значення аргументу та точки розриву функції.
- Перша похідна $f'(x)$: аналізується зростання та спадання функції, критичні точки та локальні екстремуми.
- Друга похідна $f''(x)$: вивчається опуклість графіка та точки перегину.
- Симетрія та асимптоти: визначаються парність/непарність та вертикальні, горизонтальні чи нахилені асимптоти.
- Графік функції: інтегрує всі дані для побудови точного та наочного графіка.

Такий підхід забезпечує наочне представлення процесу дослідження функції та дозволяє легко сприймати логіку взаємозв'язку між аналітичними і графічними характеристиками функції.

Результати дослідження

Зіркоподібна схема (див. рис. 1) дозволяє структуровано подати весь алгоритм дослідження функції, одночасно показуючи аналітичні та графічні аспекти.

- Центр схеми: $f(x)$ — досліджувана функція, навколо якої формуються гілки.
- Гілка 1 — область визначення: обмеження та точки розриву функції, що одразу показує допустимий діапазон аргументів.
- Гілка 2 — перша похідна $f'(x)$: інтервали зростання та спадання, критичні точки, локальні екстремуми.
- Гілка 3 — друга похідна $f''(x)$: опуклість та точки перегину графіка, що дозволяє визначити вигин функції.

- Гілка 4 — симетрія та асимптоти: аналіз парності/непарності, вертикальних, горизонтальних та нахилених асимптот.
- Гілка 5 — графік функції: об’єднує всі отримані дані для побудови точного графіка з урахуванням екстремумів та точок перегину.

Кожна гілка виконує свою аналітичну функцію, а разом вони формують повну картину властивостей функції, спрощуючи сприйняття та підготовку до побудови графіка.

Рисунок 1. Зіркоподібна схема дослідження функції

Пояснення:

Центр схеми — *f(x)*; гілки демонструють ключові елементи аналізу: область визначення, перша та друга похідні, симетрію й асимптоти, побудову графіка. Завдяки такій структурі можна одночасно бачити взаємозв’язок аналітичних властивостей функції та її графічного відображення.

Переваги:

1. Наочне уявлення всіх етапів дослідження одночасно.
2. Полегшує сприйняття зв’язку між аналітичними властивостями та графіком.
3. Служить навчальним інструментом для швидкого освоєння методів диференціального числення.

Висновки

Застосування зіркоподібної схеми дозволяє:

- поєднати традиційний алгоритм дослідження функції з наочною графічною презентацією;
- швидко орієнтуватися у властивостях функції;
- ефективно знаходити критичні точки, локальні екстремуми, опуклість та точки перегину;
- спростити процес побудови графіка функції.

Таким чином, схема є корисним інструментом для навчальних і наукових досліджень та прикладних задач у технічних і природничих науках.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Вища математика: у 2-х кн. Кн.1: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В.С. Сіренка. – Київ: Видавничий дім «Слово», 2013. – 630 с.
2. Завдання до практичних занять з вищої математики. Розділ «Диференціальне числення»: навч. посіб. / О.М. Білик, І.О. Голуб, Є.В. Мартинюк. – Вінниця: ВНТУ, 2018. – 120 с.
3. Збірник задач з вищої математики. Аналітична геометрія, математичний аналіз: навч. посіб. / М.Й. Ядренко, В.І. Жевняк, О.В. Кривошея та ін. – Київ: Вища школа, 2000. – 495 с.

Калабська Ольга Василівна – студентка групи ЕС-25б,факультету ЕЕЕМ, Вінницький національний технічний університет, okalabsky@gmail.com
Сачанюк-Кавецька Наталія Василівна – к. .т. н., доцент, Вінницький національний технічний університет, кафедра вищої математики, skn1901@gmail.com
Науковий керівник: ***Сачанюк-Кавецька Наталія Василівна*** – к. т. н., доцент, Вінницький національний технічний університет, кафедра вищої математики, skn1901@gmail.com

Kalabska Olha Vasylivna, Vinnytsia National Technical University, first-year student, Faculty of EEEM, okalabsky@gmail.com
Sachanyuk-Kavetska Natalia V. – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics ,Vinnytsia National Technical University, skn1901@gmail.com
Supervisor: ***Sachanyuk-Kavetska Natalia V.*** – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Department of Higher Mathematics, skn1901@gmail.com

УДК 517.5.52

К. Є. Олефіренко
Н. В. Сачанюк-Кавецька

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ЧИСЛЕННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація
У цій роботі розглянуто використання інтегрального числення в енергетиці. Інтеграли застосовують для визначення електричної енергії, роботи струму, аналізу змінного струму та теплових процесів в енергетичних установках. За допомогою інтегрального числення можна описувати реальні процеси, у яких потужність, струм і напруга змінюються з часом. Також інтеграли використовуються під час моделювання роботи генераторів, турбін і електричних мереж. Отримані знання дозволяють краще зрозуміти принципи роботи енергетичних систем і застосовувати математичні методи для розв'язання практичних задач у галузі енергетики..

Ключові слова: інтегральне числення, енергетика, електрична енергія, потужність, напруга.

Abstract
In this paper, we will consider the use of integral calculus in power engineering. Integrals are used to determine electrical energy, work done by current, analyze alternating current and thermal processes in power plants. With the help of integral calculus, you can describe real processes in which power, current and voltage change over time. Integrals are also used when modeling the operation of generators, turbines and electrical networks. The knowledge gained allows you to better understand the principles of operation of power systems and apply mathematical methods to solve practical problems in the field of power engineering.

Keywords: integral calculus, energy, electric energy, power, voltage.

Вступ

Енергетика є однією з найважливіших галузей сучасного суспільства, адже від її стабільної та ефективної роботи залежить розвиток промисловості, економіки та рівень життя людей. Виробництво, передача й споживання електричної енергії пов'язані зі складними фізичними процесами, які постійно змінюються в часі та просторі. Для їх аналізу та точного розрахунку широко застосовуються математичні методи, зокрема інтегральне обчислення.

Інтегральне числення дає можливість визначати кількість електричної енергії, спожитої за певний проміжок часу, розраховувати роботу електричного струму, аналізувати змінні навантаження та теплові процеси в енергетичному обладнанні. Воно є необхідним інструментом під час дослідження роботи електростанцій, трансформаторів, ліній електропередач і різних типів турбін. Саме за допомогою інтегралів можна більш точно описати реальні режими роботи енергосистем, у яких потужність, струм і напруга не є сталими величинами.

Крім того, інтегральне числення використовується для моделювання перехідних процесів, що виникають під час пуску та зупинки енергетичних установок, а також при аварійних режимах. Це дозволяє підвищити надійність і безпеку енергетичних систем, а також оптимізувати їхню роботу. Тому вивчення інтегрального обчислення є важливим етапом у підготовці майбутніх фахівців у галузі енергетики та електротехніки.

Метою даної роботи є детальний розгляд основних напрямів застосування інтегрального числення в енергетиці та необхідність показати його значення для розв'язання практичних інженерних задач.

Результати дослідження

Напруга визначається як різниця потенціалів між двома точками. Для точних вимірювань використовують пристрої збору даних із правильним діапазоном сигналів, підсилювачами та врахуванням заземлення, шумів і перешкод. Струм виникає при замкненому колі. Амперметри

вимірюють його послідовно, але розмикають коло та повинні мати низький опір. В енергетичних застосуваннях використовують прямі методи (шунт з низьким опором і вимір падіння напруги) або непрямі методи (через магнітне поле: котушки Роговського, датчики Холла), що забезпечують гальванічну ізоляцію. Електрична потужність визначається як добуток струму та напруги в даний момент, а енергія – як інтеграл потужності за часом.



Рисунок 1. Зв'язок між сигналом напруги, струму та потужності

Для точного розрахунку використовується фазова автопідстроювання частоти (ФАПЧ), що синхронізує частоту дискретизації з сигналами напруги. FFT-аналіз напруги та струму дозволяє визначити амплітуду та cos(phi) кожної гармоніки, враховувати спотворення підсилювачів і коригувати результати. Після цього RMS-значення гармонік підсумовуються для обчислення основних величин потужності.

Таблиця 1

Розрахунок видимої, активної та реактивної потужності

Потужність	Певна гармоніка h	Загальне значення	Пояснення позначень
Видима	$S_h = U_h * I_h$	$S = U_{rms,total} * I_{rms,total}$	U_h — діюче значення напруги h-ї гармоніки I_h — діюче значення струму h-ї гармоніки φ_h — фазовий кут між струмом і напругою h — номер гармоніки H — максимальна врахована гармоніка RMS — діюче (ефективне) значення
Активна	$P_h = U_h * I_h * \cos\varphi_h$	$P = \sum_{h=1}^{H} P_h$	
Реактивна	$Q_h = U_h * I_h * \sin\varphi_h$	$Q = \sqrt{S^2 - P^2}$ *або* $Q = \sum_{h=1}^{H} Q_h$	

Активна потужність P — це корисна енергія, яка передається споживачу й перетворюється, наприклад, у механічну роботу.

Реактивна потужність Q потрібна для створення магнітних і електричних полів, але не виконує корисної роботи; вона знижує пропускну здатність мережі, збільшує струми та навантаження на лінії, потребуючи компенсації.

Коефіцієнт потужності показує ефективність передачі енергії: чим він вищий, тим менші струми й втрати. **Cos φ** характеризує фазовий зсув між напругою та струмом для окремих гармонік, тоді як коефіцієнт потужності описує систему загалом.

Розрахунок енергоефективності та ефективності. Електроенергія розглядається як потік потужності за час, тому її споживання легко визначити. Напрямок потоку потужності задає знак енергії: додатний — споживання, від'ємний — віддача. Це дає змогу оцінювати енергетичні потоки

та ефективність систем. Одиниця вимірювання енергії — ват-година [Вт/год], а ефективність визначається як відношення вихідних і вхідних величин та виражається у відсотках.

Таблиця 2

Розрахунок енергії

Опис	Функціонування	Пояснення значень
Енергія(загальна)	$E = \int_{t=0}^{T} p(t)dt$	E — загальна енергія за час t; $p(t)$ — миттєва потужність; E_{motor} — енергія, яку споживає двигун; p_{mot} — потужність двигуна, коли вона додатна. $E_{recuperation}$ - енергія, що повертається в систему
Позитивна енергія $P(t) > 0$	$E_{motor} = \int_{t=0}^{T} p_{mot}(t)dt$	
Негативна енергія $P(t) < 0$	$E_{recuperation} = \int_{t=0}^{T} p_{mot}(t)dt$	

Інтегральна форма для напруги (різниця потенціалів)

$$V_b - V_a = -\int_a^b E * ds$$

Пояснення:

- V_a і V_b — електричні потенціали в двох точках кола;
- E — електричне поле;
- ds — елемент шляху між точками a і b.

Ця формула показує, що різниця потенціалів (напруга) — це інтеграл електричного поля вздовж шляху між двома точками. Напруга визначається як робота, необхідна для переміщення одиничного заряду між цими точками.

Інтегральна форма потужності (для змінного струму)

$$W = \int_{t_1}^{t_2} U(t) * I(t) * dt$$

Пояснення**:**

- W — енергія або робота електричного струму за проміжок часу;
- $U(t)$ і $I(t)$ — напруга і струм як функції часу;
- t — час.

Це той самий вираз, що енергія = інтеграл миттєвої потужності — добутку напруги й струму — за час роботи.

Висновок

Інтегральне обчислення є важливим математичним інструментом в енергетиці, оскільки дає змогу точно визначати електричну енергію, роботу струму та аналізувати процеси, що змінюються з часом. Його застосування дозволяє моделювати роботу енергетичних установок, генераторів і мереж, а також оцінювати ефективність енергетичних систем. Отримані знання сприяють глибшому розумінню фізичних процесів та підвищують якість розв'язання практичних задач у галузі енергетики.

СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. https://www.neo-messtechnik.com/en/power-quality-explained-chapter-2-electric-power-energy (Дата звернення:28.12.2025)
2. https://physics-stackexchange-com.translate.goog/questions/430235/definition-of-voltage-using-integral-minus-sign?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp (Дата звернення:29.12.2025)
3. https://kfe.khmnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/69/2024/11/tek_final.pdf? (Дата звернення:29.12.2025)

Олефіренко Карина Євгенівна - Вінницький національний технічний університет, студентка першого курсу, ФЕЕЕМ, olefirenkokenya@gmail.com
Сачанюк-Кавецька Наталія Василівна - к. .т. н., доцент, Вінницький національний технічний університет, кафедра вищої математики, skn1901@gmail.com
Науковий керівник: ***Сачанюк-Кавецька Наталія Василівна*** - к. .т. н., доцент, Вінницький національний технічний університет, кафедра вищої математики, skn1901@gmail.com

Olefirenko Karyna E. Vinnytsia National Technical University, first-year student, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, olefirenkokenya@gmail.com
Sachaniuk-Kavets`ka Natalia V. Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, skn1901@gmail.com
Supervisor: ***Sachaniuk-Kavets`ka Natalia V.*** - Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, skn1901@gmail.com

УДК 378.004.8

А.О. Сидорук
І.І. Олійник
Д.С. Фоменко

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ГШІ ЯК МЕНТОРА ТЕХНІЧНІЙ СФЕРІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проаналізовано можливості використання генеративного штучного інтелекту як ментора у технічній освіті. Розглянуто функціональні можливості генеративного штучного інтелекту в поясненні складних понять, супроводі програмування, створенні навчальних матеріалів і підтримці проєктної діяльності. Визначено ключові компетентності здобувача та окреслено основні обмеження та ризики застосування генеративного штучного інтелекту як ментора.

Ключові слова: *генеративний штучний інтелект, технічна освіта, менторство, навчальні технології, великі мовні моделі, персоналізація навчання, цифрова грамотність, prompt-literacy.*

Abstract

The paper analyzes the possibilities of using generative artificial intelligence as a mentor in technical education. The functional capabilities of generative artificial intelligence in explaining complex concepts, supporting programming activities, creating educational materials, and assisting project-based learning are examined. The key competencies of learners are identified, and the main limitations and risks of applying generative artificial intelligence as a mentor are outlined.

Keywords*: generative artificial intelligence, technical education, mentorship, educational technologies, large language models, personalized learning, digital literacy, prompt literacy.*

Вступ

Сьогодні активне використання систем генеративного штучного інтелекту (далі - ГШІ) у сфері освіти відкриває нові можливості для індивідуалізованого навчання, адже такі технології здатні адаптуватися до потреб кожного здобувача.

У цьому контексті ГШІ починає виконувати функцію ментора, пропонуючи різні способи опанування матеріалу, форми підтримки та персоналізовані траєкторії розвитку.

Водночас педагоги дедалі більше висловлюють занепокоєння, що якість освіти погіршилась через надмірну залежність від нових технологій, а це підсилює страх про подальше впровадження та зловживання ГШІ може поглибити тенденцію зниження рівня освіти.

Менторство є ключовим елементом сучасних освітніх і професійних систем розвитку, який забезпечує передачу знань, формування навичок і підтримку особистісного зростання. Ментор визначається як досвідчений фахівець, що супроводжує менш досвідчену особу (менті), сприяючи її навчанню, саморефлексії та інтеграції у професійне середовище [1, 2].

Згідно з дослідженнями Массачусетського технологічного інституту, які провели Сюзанна Грутхейсен, Антуан ван ден Бемт, Йоріс К. Реммерс, Лудо В. ван Мейвен [1] та ScienceDirect [3], ментор виконує не лише функцію наставника, але й роль фасилітатора розвитку, який допомагає менті формувати індивідуальні цілі, структурувати досвід та здійснювати рефлексивне навчання. Як зазначає Springer [2], ефективне менторство поєднує когнітивну підтримку, емоційну взаємодію та розвиток автономії менті.

Дослідження Técnico Lisboa [4] підтверджує, що менторська взаємодія має довгостроковий ефект на професійну ідентичність, сприяє розвитку навичок саморегуляції, критичного мислення та підвищує академічну мотивацію. Таким чином, менторство можна розглядати як двосторонній процес співнавчання, який виходить за межі формального викладання, акцентуючи увагу на партнерстві, рефлексії та індивідуальному розвитку.

Як ментор, ГШІ виступає активним фасилітатором розвитку, пропонуючи менті різноманітні форми підтримки. Зокрема, дослідження показують, що він забезпечує емоційну підтримку – створює атмосферу довіри, доступності й емпатії, що заохочує відкритий діалог і рефлексію [2]. Крім того, він надає автономну підтримку, допомагаючи менті формулювати власні цілі,

приймати відповідальні рішення й розвивати саморегуляцію [1]. Він також сприяє соціальним зв'язкам і мережам, пропонуючи networking–підтримку, яка включає представлення корисних контактів, залучення до академічних чи професійних спільнот і розвиток кар'єрних можливостей [4]. Завдяки такому різноплановому підходу – поєднанню когнітивної (аналіз, планування), емоційної (довіра, емпатія) та соціальної (нетворкінг) підтримки – ментор не просто наставляє, а стимулює довгострокове, рефлексивне навчання, розширює горизонти менті й допомагає формувати професійну ідентичність [4].

Основна частина

Сучасна технічна освіта стикається з двома важливими викликами: швидкою еволюцією технологій та недостатньою кількістю досвідчених менторів для всіх охочих. У зв'язку з цим генеративні моделі мови дедалі частіше розглядають не просто як інструменти пошуку інформації, а як потенційних «віртуальних менторів» або «репетиторів», здатних забезпечити підтримку на різних етапах навчання. Огляд досліджень свідчить, що ГШІ може забезпечити гнучке, персоналізоване наставництво, пристосовуючись до рівня й потреб користувача [5] ГШІ у ролі віртуального ментора можуть пояснювати складні технічні концепції простими словами, перефразовувати термінологію, робити аналогії та розкладати абстрактні ідеї на більш зрозумілі компоненти. Також такі моделі підтримують покрокове навчання – від базового до просунутого рівня, формуючи структуру курсу або навчального шляху, яка підлаштовується під темпи учня [6].

Сучасні мовні моделі здатні генерувати вправи, завдання, тестові питання чи практичні проблеми, а також надавати персоналізований фідбек, наприклад аналізувати відповіді, виявляти помилки, пропонувати корективи або альтернативні підходи. Дослідження показують, що ГШІ може діагностувати помилки студентів і створювати цільовий коригуючий фідбек у межах інтелектуальної системи наставництва [7].

Особливо перспективною є роль штучного інтелекту в технічних дисциплінах, зокрема програмуванні. ШІ-асистоване парне програмування з використанням моделей GPT-3.5 чи аналогічних суттєво підвищує мотивацію студентів, знижує тривожність під час кодування та покращує продуктивність у порівнянні з індивідуальним програмуванням. Таким чином, ШІ може виступати «спаринг-партнером» під час проєктів, допомагаючи у дизайні рішення, дебагу, пропонуючи оптимізації [8].

LLM-системи мають потенціал для створення індивідуальних траєкторій навчання: вони адаптують складність завдань, стиль пояснень та темп у залежності від рівня знань учня, аналізують історію помилок і пропонують наступні кроки [5]. У межах інтелектуальних систем навчання ГШІ формують динамічні, персоналізовані курси із гнучким фідбеком [6].

Щодо моделей взаємодії зі здобувачем ГШІ може працювати як у форматі Q&A в реальному часі, відповідаючи на запити та пояснюючи матеріал, так і у форматі асинхронного наставництва – коли студент надсилає код, домашнє завдання або звіт, а ШІ надає зворотний зв'язок, підказки або перевірку з часовим лагом. Цей підхід особливо ефективний при проєктному навчанні, самонавчанні або в гнучкому графіку [9].

Таким чином, сучасні дослідження демонструють, що генеративний ШІ має реальний потенціал виконувати функції, які раніше належали людському ментору: надавати пояснення, адаптивно навчати, генерувати вправи, давати фідбек і підтримувати у проєктах [9].

Для ефективного використання ГШІ як ментора в програмуванні та технічній освіті користувач повинен мати певний мінімальний поріг компетенцій. Так, сучасні дослідження підкреслюють важливість цифрової грамотності, включаючи розуміння принципів генеративних моделей, базове знання предметної області та здатність ефективно формулювати промпти для отримання релевантних відповідей. Додатково, оскільки більшість технічної документації й комунікація в ІТ проводяться англійською мовою, базові знання англійської значно підвищують якість взаємодії з ГШІ та доступ до актуальних джерел. Для критичного оцінювання відповідей також необхідні навики самостійного пошуку й перевірки інформації, що дозволяє відрізняти коректні пояснення від потенційно хибних чи неповних. У комплексі ці навички створюють основу, яка дозволяє не лише отримувати відповіді від ГШІ, але й адаптувати їх під свої професійні цілі та уникати ризику некритичного споживання згенерованих відповідей, що можуть мати обмеження або галюцинації. [10].

Нижче у таблиці 1 наведено перспективи та обмеження у використанні штучного інтелекту як ментора у вивченні програмування. Було проаналізовано декілька категорі й, що важливі для

розвитку навичок і набуття неіобхідних і критично важдивих знань, що застосовуються розробниками програмного забезпечення у повсякденній роботі.

Мінімальний поріг входу користувача для ефективного використання ГШІ як ментора включає комбінацію навичок: цифрової грамотності, базових знань предметної області, уміння формулювати чіткі запити, англійської мови та здатності самостійно оцінювати достовірність відповідей. Ці навички не лише підвищують ефективність взаємодії з генеративними моделями, а й зменшують ризики, пов'язані з інтерпретацією неточних чи неповних відповідей. У програмуванні такі навички особливо важливі, оскільки ГШІ може бути потужним інструментом для пояснення концепцій, генерації коду та підтримки у проєктах, але тільки коли користувач здатний критично працювати з отриманою інформацією.

Таблиця 1 — Перспективи й обмеження використання ГШІ як ментора у вивченні програмування

Категорія	Перспективи	Обмеження
Порогові навички користувача у використанні ГШІ	Можливість досягти кращої і швидшої відповіді за меншу кількість промптів	Слабка prompt-literacy змушує витрачати більше зусиль і часу. Користувач може зневіритися у ефективності використання ГШІ
Робота з технічними термінами	Користувач може задавати точніші промпти, що дасть ГШІ більше можливостей для пошуку відповідей	Без базових знань користувач може неправильно інтерпретувати відповіді
Оцінювання відповідей	Користувач, що критично мислить і розуміє, що ГШІ може галюцинувати, завдяки перевірці отримує якісніші відповіді	Ризик некритичного сприйняття хибних/неповних відповідей
Використання англійської мови	Доступ до ширшого спектру знань та документації	Термінологія в програмуванні переважно англійською і більшість ГШІ навчались переважно на англомовних ресурсах
Застосування в проєктах	Можливість індивідуального наставництва і порад відповідно до конкретного проєкту	Не замінює глибоке розуміння архітектури без людського менторства
Адаптація під індивіда	Підтримка Q&A та персоналізовані рекомендації	Залежність результатів від вміння користувача писати промпти

Переваги використання ГШІ як ментора має цілу низку можливостей, які роблять взаємодію з ним ефективною та гнучкою. Такий ментор доступний у будь-який час доби й не залежить від географічного розташування, забезпечуючи постійну підтримку та швидкий зворотний зв'язок. Він здатний персоналізувати навчання відповідно до рівня користувача, адаптуючи подачу матеріалу та добираючи різні пояснення, щоб чим найзрозуміліше пояснити матеріал різної складності. Завдяки можливості працювати з великими масивами даних і програмним кодом він швидко створює приклади, тести чи проектні рішення, значно пришвидшуючи навчальний процес. Крім того, використання ГШІ як ментора часто є економнішим порівняно з людським наставником, адже він не потребує великих фінансових витрат та організаційних ресурсів. Його

перевагою є і стабільність якості роботи, оскільки він не залежить від емоційного чи фізичного стану, а також постійно оновлює свої знання завдяки доступу до великих обсягів інформації. Водночас система здатна автоматично регулювати темп і складність навчання відповідно до прогресу користувача, створюючи максимально комфортні умови для індивідуального розвитку.

Недоліки використання ГШІ як ментора проявляються у кількох важливих аспектах. Передусім він може генерувати відповіді з певною не точністю, що ставить під загрозу надійність отриманих порад, а також він не несе реальної відповідальності за якість відповідей. Йому важко врахувати особистісний контекст, мотивацію та емоційні потреби користувача, а відсутність підтримки soft skills знижує його ефективність там, де потрібна людська емпатія. Оцінювання прогресу користувача також може бути проблемним, оскільки система орієнтується переважно на явні метрики й формальні показники. Додатковим ризиком є можливе формування залежності від підказок ШІ, що може знижувати здатність до самостійного мислення та ухвалення рішень. Використання таких систем порушує питання етики, приватності та конфіденційності даних, адже обробка інформації потребує високого рівня захисту. Обмежена творча інтуїція інколи не дозволяє знайти нестандартне рішення, особливо там, де потрібен індивідуальний підхід. До цього додається небезпека заміщення живого педагогічного контакту, що послаблює міжособистісну взаємодію, важливу для розвитку соціальних навичок. Також залежність від хмарних сервісів робить роботу ГШІ вразливою до технічних збоїв, нестабільного доступу або зовнішніх обмежень, що може переривати навчальний процес.

У процесі підготовки роботи ГШІ використовувався як допоміжний інструмент для пошуку наукових джерел, їх первинного аналізу та формування стислих узагальнень публікацій, які використовувалися для написання тез. Отримані від ГШІ короткі аналітичні вижимки слугували матеріалом для подальшого самостійного опрацювання літератури та критичного аналізу інформації. Таким чином, роль штучного інтелекту у написанні тез була допоміжною та обмежувалася підтримкою дослідницького етапу, не замінюючи авторського аналізу й висновків.

Висновки

Узагальнюючи викладене, можна стверджувати, що використання ГШІ як ментора у технічній освіті відкриває значний потенціал для персоналізованого, гнучкого та доступного навчання, здатного компенсувати нестачу людських наставників і адаптуватися до індивідуальних потреб здобувача. ГШІ демонструє ефективність у поясненні складних концепцій, аналізі коду, генеруванні навчальних матеріалів і супроводі проєктної роботи, однак повноцінність цієї підтримки залежить від базових компетентностей користувача – цифрової грамотності, критичного мислення, сформованої prompt-literacy та вміння працювати з англомовними джерелами. Попри численні переваги, ГШІ як ментор має і суттєві обмеження, зокрема можливість генерації хибних відповідей, відсутність емоційного контексту, ризики формування залежності, етичні виклики та технічну вразливість. У підсумку ГШІ не виступає повноцінною заміною людського ментора, але може стати потужним інструментом підтримки та прискорення навчання за умови грамотного й відповідального використання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Massachusetts Institute of Technology, Mentorship and Professional Development Frameworks, MIT DSpace, 2024.
URL: https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/162677 (дата звернення: 22.11.2025).
2. SpringerLink, Mentoring in Higher Education: Cognitive and Emotional Dimensions, 2024.
URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s44163-024-00203-7 (дата звернення: 24.11.2025).
3. ScienceDirect, Models of Mentorship and Learning Outcomes in Academic Contexts, 2024.
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666920X24000936 (дата звернення: 26.11.2025).
4. Instituto Superior Técnico, Mentorship as a Catalyst for Reflective Learning, 2024.
URL:https://scholar.tecnico.ulisboa.pt/api/records/-46XUfm_Dnqujesg0AlTNUPh7pZZIs55KWI0/file/5d1e250d2b261e00a090345c7f5ed44874e5fb48ec45b8b900690d754787e58b.pdf
(дата звернення: 28.11.2025).
5. S. García-Méndez, F. de Arriba-Pérez, M. del C. Somoza-López, “A Review on the Use of Large Language Models as Virtual Tutors,” Science & Education, vol. 34, pp. 877–892, 2024.
URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11191-024-00530-2 (дата звернення: 30.11.2025).
6. S. Pal Chowdhury, V. Zouhar, M. Sachan, “AutoTutor meets Large Language Models: A Language Model Tutor with Rich Pedagogy and Guardrails,” preprint, 2024.
URL: https://arxiv.org/abs/2402.09216 (дата звернення: 02.12.2025).

7. “Generating In-Context, Personalized Feedback for Intelligent Tutors with Large Language Models,” International Journal of Artificial Intelligence in Education, 2025.
URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s40593-025-00505-6 (дата звернення: 04.12.2025).
8. G. Fan et al., “The impact of AI-assisted pair programming on student motivation, programming anxiety, collaborative learning, and programming performance,” International Journal of STEM Education, vol. 12, article 16, 2025.
URL: https://link.springer.com/article/10.1186/s40594-025-00537-3 (дата звернення: 06.12.2025).
9. “AI in the classroom: Exploring students’ interaction with ChatGPT in programming learning,” Education and Information Technologies, 2025.
URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-025-13337-7 (дата звернення: 08.12.2025).
10. Y. Walter, Embracing the future of Artificial Intelligence in the classroom: the relevance of AI literacy, prompt engineering, and critical thinking in modern education, Int. J. Educ. Technol. High. Educ., vol. 21, Art. 15, 2024.
URL: https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41239-024-00448-3 (дата звернення: 10.12.2025).

Олійник Іван Іванович — студент групи 1ПІ-25м, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: ivan.oljnik@gmail.com
Сидорук Анна Олександрівна — студентка групи 1ПІ-25м, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: alanamiael.sid@gmail.com
Фоменко Денис Сергійович — студентка групи 1ПІ-25м, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: dfomenko571@gmail.com
Науковий керівник: Залюбівська Оксана Броніславівна — доцент кафедри філософії та гуманітарних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail o.zaliubivska@vntu.edu.ua

Ivan Olijnyk — student of group 1PI-25m, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ivan.oljnik@gmail.com
Anna Sydoruk — student of group 1PI-25m, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: alanamiael.sid@gmail.com
Denys Fomenko — student of group 1PI-25m, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dfomenko571@gmail.com
Supervisor: Zalyubivska Oksana — Associate Professor of the Department of Philosophy and Humanities, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail o.zaliubivska@vntu.edu.ua

УДК 37.022.32 : 681.2

В. А. Коваль
С. А. Кирилащук

ЗАСТОСУВАННЯ МАТРИЦЬ І ВЕКТОРІВ У КОМП'ЮТЕРНІЙ ГРАФІЦІ ТА ІГРАХ

Вінницькій національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто математичні основи використання матриць і векторів у комп'ютерній графіці та комп'ютерних іграх. Наведено приклади векторних і матричних операцій, що застосовуються для геометричних перетворень об'єктів у дво- та тривимірному просторі. Показано значення лінійної алгебри для реалізації анімації, освітлення та фізики руху в ігрових рушіях.

Ключові слова: : матриці, вектори, комп'ютерна графіка, ігри, лінійна алгебра.

Abstract

The paper considers the mathematical foundations of using matrices and vectors in computer graphics and computer games. Examples of vector and matrix operations used for geometric transformations of objects in two- and three-dimensional space are presented. The importance of linear algebra for animation, lighting, and motion physics in game engines is shown..

Keywords: matrices, vectors, computer graphics, games, linear algebra.

Комп'ютерна графіка та розробка комп'ютерних ігор тісно пов'язані з використанням методів вищої математики. Основу більшості алгоритмів обробки графічної інформації становить лінійна алгебра, яка оперує такими поняттями, як вектори та матриці. Саме ці математичні апарати дозволяють формалізувати геометричні перетворення та описувати поведінку об'єктів у віртуальному просторі.

Вектори у комп'ютерній графіці використовуються для задання координат точок, напрямків руху, швидкості та прискорення. Вектор положення точки у тривимірному просторі задається у вигляді

$r = (x, y, z)^T$.

Переміщення об'єкта в просторі описується операцією додавання векторів

$r' = r + v$,

де v — вектор переміщення. Такі операції застосовуються під час моделювання руху персонажів, об'єктів сцени та камери спостереження.

Для виконання геометричних перетворень, таких як поворот, масштабування та відображення, використовуються матриці. Зокрема, матриця повороту на кут φ у двовимірному просторі має вигляд:

$$R = \begin{vmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{vmatrix}$$

У тривимірній комп'ютерній графіці широко застосовуються однорідні координати, які дозволяють об'єднувати декілька перетворень в одну матричну операцію. Перетворення координат точки здійснюється за формулою

$[x'\ y'\ z'\ 1]^T = M \cdot [x\ y\ z\ 1]^T$,

де M — матриця розмірності 4×4. Такий підхід є стандартом у сучасних графічних та ігрових рушіях.

Векторна та матрична алгебра також використовується для розрахунку освітлення та взаємодії об'єктів. Зокрема, скалярний добуток векторів застосовується для визначення кута між напрямком світла та нормаллю до поверхні, що впливає на яскравість освітлення.

Отже, використання матриць і векторів у комп'ютерній графіці та іграх підтверджує важливість вивчення курсу вищої математики для підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій. Знання лінійної алгебри є необхідною основою для створення реалістичних візуальних ефектів, анімації та інтерактивного ігрового середовища.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Matt Pharr, Wenzel Jakob, Greg Humphreys — Physically Based Rendering: From Theory to Implementation (3rd Edition) 2016.
2. Lengyel E. Mathematics for 3D Game Programming. – Cengage Learning, 2016.

Коваль Вероніка Анатоліївна – студент групи 2ПІ-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет.

Кирилащук Світлана Анатоліївна– к. пед. н., доцент кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kyrylashchuk@vntu.edu.ua

Veronika Koval – student of group 2PI-24b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, nika0678910860@gmail.com**.**

Kyrylashchuk Svitlana - Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, e-mail: kyrylashchuk@vntu.edu.ua.

УДК 004.75:004.6

В. О. Сірак[1]
Д. В. Кисюк[1]

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБРОБКИ ВЕЛИКИХ ОБСЯГІВ ДАНИХ У ПРИВАТНИХ ХМАРНИХ СЕРВІСАХ

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезах розглядаються сучасні методи підвищення ефективності зберігання та обробки великих обсягів даних у приватних хмарних сервісах. Проаналізовано підходи до оптимізації використання дискового простору, зменшення затримок доступу до даних та підвищення продуктивності обчислень. Особливу увагу приділено таким методам, як дедуплікація даних, стиснення, партиціювання, кешування та розподілена обробка даних. Наведено порівняльний аналіз основних технологій зберігання даних у приватних хмарних середовищах. Отримані результати можуть бути використані при проєктуванні та оптимізації приватних хмарних інфраструктур.

Ключові слова: приватна хмара, великі дані, зберігання даних, обробка даних, оптимізація.

Abstract

The paper considers modern methods for improving the efficiency of storage and processing of large volumes of data in private cloud services. Approaches to optimizing disk space usage, reducing data access latency, and increasing computational performance are analyzed. Special attention is paid to data deduplication, compression, partitioning, caching, and distributed data processing. A comparative analysis of key data storage technologies used in private cloud environments is presented. The obtained results can be applied in the design and optimization of private cloud infrastructures.

Keywords: private cloud, big data, data storage, data processing, optimization.

Вступ

Зі зростанням обсягів цифрової інформації проблема ефективного зберігання та обробки великих даних набуває особливої актуальності. Приватні хмарні сервіси дедалі частіше використовуються організаціями для забезпечення контролю над даними, підвищення рівня безпеки та відповідності нормативним вимогам. Проте збільшення обсягів даних призводить до зростання навантаження на обчислювальні ресурси та системи зберігання.

Традиційні підходи до організації сховищ даних не завжди забезпечують необхідну продуктивність і масштабованість у приватних хмарних середовищах. Тому виникає необхідність застосування сучасних методів оптимізації, що дозволяють зменшити витрати ресурсів та підвищити швидкодію систем. У роботі розглядаються основні методи підвищення ефективності зберігання та обробки великих обсягів даних у приватних хмарних сервісах.

Результати дослідження

Одним із ключових методів оптимізації зберігання даних у приватних хмарних сервісах є дедуплікація. Вона полягає у виявленні та усуненні дубльованих фрагментів даних, що дозволяє суттєво зменшити обсяг використовуваного дискового простору. За даними досліджень, використання дедуплікації може знизити обсяг сховища на 30–60 % залежно від типу даних [1].

Ще одним важливим методом є стиснення даних, яке зменшує фізичний розмір інформації без втрати її змісту. Стиснення дозволяє знизити навантаження на мережу та прискорити передачу даних між вузлами приватної хмари. Однак надмірне використання цього методу може збільшити обчислювальні витрати, що необхідно враховувати при проєктуванні систем [2].

Для підвищення продуктивності доступу до даних широко застосовується партиціювання, тобто поділ великих масивів даних на логічні частини. Це дозволяє обробляти лише необхідні фрагменти інформації, зменшуючи час виконання запитів та навантаження на сервери баз даних [3].

Ефективним засобом прискорення обробки даних є кешування, яке полягає у збереженні часто використовуваних даних у швидкій пам'яті. Використання кешування в приватних хмарних сервісах може зменшити затримки доступу до даних у кілька разів, особливо при роботі з аналітичними запитами [4].

Окрему роль відіграють розподілені системи обробки даних, такі як Hadoop та Apache Spark. Вони дозволяють паралельно обробляти великі обсяги інформації, що суттєво підвищує масштабованість і продуктивність приватних хмарних рішень [5].

Табл. 1. Порівняльна характеристика методів оптимізації

Метод	Переваги	Недоліки	Сфера застосування
Дедуплікація	Значне зменшення обсягу даних	Додаткові витрати на аналіз	Резервне копіювання, архіви
Стиснення	Менше навантаження на сховище і мережу	Збільшення обчислень	Передача та зберігання даних
Партиціювання	Швидший доступ до даних	Ускладнення структури БД	Великі бази даних
Кешування	Зменшення затримок доступу	Обмежений обсяг кешу	Часті запити
Розподілена обробка	Висока масштабованість	Складність налаштування	Аналітика великих даних

Аналіз показує, що найбільшої ефективності можна досягти шляхом комбінування декількох методів оптимізації залежно від типу навантаження та архітектури приватної хмари.

Висновки

У результаті дослідження встановлено, що підвищення ефективності зберігання та обробки великих обсягів даних у приватних хмарних сервісах можливе завдяки застосуванню сучасних методів оптимізації. Дедуплікація та стиснення дозволяють суттєво зменшити обсяг даних, партиціювання та кешування — підвищити швидкодію доступу, а розподілені системи обробки забезпечують масштабованість і високу продуктивність. Комплексне використання розглянутих методів є доцільним при проєктуванні ефективних приватних хмарних інфраструктур.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Таненбаум Е. С., ван Стеен М. Розподілені системи. Принципи та парадигми. 2-ге вид. К.: Видавнича група BHV, 2013. 704 с.
2. Sayood K. Introduction to Data Compression. 5th Edition. Morgan Kaufmann, 2018. 744 p.
3. Garcia-Molina H., Ullman J. D., Widom J. Database Systems: The Complete Book. 2nd Edition. Pearson, 2008. 1119 p.
4. Pacheco P. Parallel Programming with MPI. Morgan Kaufmann, 2017. 384 p.
5. White T. Hadoop: The Definitive Guide. 4th Edition. O'Reilly Media, 2015. 756 p.

Науковий керівник: ***Кисюк Дмитро Васильович*** – старший викладач, кафедра обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kneimad@gmail.com

Сірак Владислав Олегович – студент групи 1КІ-25мс, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vladsirak9@gmail.com

Supervisor: ***Kysyuk Dmytro V.*** – Senior Lecturer, Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kneimad@gmail.com

Sirak Vladislav O. – student of group 1KI-25ms, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vladsirak9@gmail.com

УДК 004.93

В. А. Шатайло

ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС БЕЗКОНТАКТНОГО КЕРУВАННЯ КОМП'ЮТЕРОМ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ КОМП'ЮТЕРНОГО ЗОРУ

Вінницький Національний Технічний Університет

Анотація

Розроблено програмний комплекс для безконтактного керування курсором комп'ютера на основі бібліотеки комп'ютерного зору MediaPipe. Реалізовано алгоритми геометричної інтерпретації жестів та адаптивної стабілізації координат, що забезпечує ефективну роботу системи у реальному часі.

Ключові слова: комп'ютерний зір, MediaPipe, безконтактний інтерфейс, розпізнавання жестів.

Abstract

A software complex for contactless cursor control based on the MediaPipe computer vision library has been developed. Algorithms for geometric gesture interpretation and adaptive coordinate stabilization have been implemented, ensuring efficient real-time system operation.

Keywords: computer vision, MediaPipe, contactless interface, gesture recognition.

Вступ

Сучасний етап розвитку інформаційних технологій характеризується пошуком нових парадигм людино-машинної взаємодії (HCI), спрямованих на створення природних інтерфейсів (Natural User Interfaces) [1]. Традиційні пристрої введення, такі як комп'ютерна миша та клавіатура, мають суттєві обмеження у застосуванні в умовах, що вимагають дотримання стерильності, дистанційного керування або забезпечення доступності для осіб з обмеженими можливостями. Існуючі рішення, що базуються на використанні спеціалізованих сенсорів глибини або складних нейромережевих архітектур типу OpenPose, часто є економічно недоцільними або вимагають значних обчислювальних ресурсів графічних прискорювачів. У зв'язку з цим актуальною науково-практичною задачею є розробка програмного забезпечення, здатного забезпечити високоточний оптичний трекінг руки з використанням стандартної веб-камери та ресурсів центрального процесора.

Методологія та архітектура системи

В основу розробленого програмного комплексу покладено використання фреймворку MediaPipe Hands, який реалізує конвеєр машинного навчання для виявлення долоні та побудови її скелетної моделі (рис. 1).



Рисунок 1 – Схема скелетної моделі руки

На відміну від класичних підходів, що вимагають сканування всього зображення на кожному кадрі, MediaPipe використовує детектор долоні лише для ініціалізації трекінгу, після чого прогнозує положення 21 ключової точки (landmarks) на наступних кадрах, базуючись на попередніх даних [2]. Це дозволяє досягти продуктивності обробки понад 25 кадрів за секунду.

Геометричне моделювання жестів

Для розпізнавання команд введення, зокрема емуляції натискання лівої кнопки миші було використано евристичний геометричний аналіз [3]. Цей метод базується на обчисленні евклідової відстані між координатами вершини великого пальця (Landmark 4) та вершини вказівного пальця (Landmark 8) у двовимірному просторі. Система безперервно моніторить зміну цієї відстані: при її зменшенні нижче експериментально встановленого порогового значення, яке складає близько 30–40 пікселів залежно від глибини сцени, генерується подія натискання. Перевагою такого підходу є його виняткова швидкодія та відсутність необхідності у зборі великих датасетів для навчання класифікатора, що робить систему стійкою до змін фону та освітлення.

Алгоритмічна стабілізація та фільтрація шуму

Однією з ключових проблем оптичних систем керування є наявність високочастотного шуму координат, викликаного похибками квантування сенсора камери та природним фізіологічним тремором руки людини. Пряма передача «сирих» координат призводить до ефекту джитера, що унеможливлює точне наведення курсора на дрібні елементи інтерфейсу. Для вирішення цієї проблеми у роботі впроваджено алгоритм експоненційного згладжування [4]. Суть методу полягає у рекурсивному розрахунку поточної координати курсора як зваженої суми поточного вимірювання та попереднього згладженого значення. Вибір оптимального коефіцієнта згладжування дозволив знайти баланс між плавністю руху курсора та мінімізацією затримки введення (latency), забезпечуючи відчуття чутливості та стабільності керування.

Результати дослідження та висновки

Експериментальне тестування розробленого програмного комплексу проводилося на персональному комп'ютері середньої потужності. Результати показали, що система забезпечує стабільну частоту оновлення кадрів на рівні 28–30 FPS при завантаженні центрального процесора не більше 35%. Застосування алгоритмів мапінгу та фільтрації дозволило досягти точності позиціювання, достатньої для виконання типових офісних завдань, веб-серфінгу та керування мультимедійними додатками. Розроблена система демонструє високий потенціал для використання як асистивна технологія, а також як компонент систем «розумного дому», забезпечуючи інтуїтивну взаємодію з цифровим середовищем. Подальший розвиток системи передбачає розширення функціоналу за рахунок імплементації нових жестів та створення графічного інтерфейсу користувача для індивідуального калібрування чутливості та параметрів згладжування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Natural user interface [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_user_interface
2. Hand landmarks detection guide [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/hand_landmarker
3. Hand gesture recognition using average background and logical heuristic equations [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/324991559
4. Exponential Moving Average (EMA): Definition, Formula, and Usage [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.investopedia.com/terms/e/ema.asp

Шатайло В'ячеслав Андрійович — студент групи 2КІ-25м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький Національний Технічний Університет, Вінниця, e-mail: viacheslavshatailo@gmail.com

Shatailo Viacheslav Andriyovych — student of group 2KI-25m, faculty of information technologies and computer engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: viacheslavshatailo@gmail.com

УДК 517.9

Т. А. Полюга
В. В. Хом'юк

ВЕКТОРНІ ОПЕРАЦІЇ В 3D-ГРАФІЦІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У дослідженні розглянуто основні типи векторних операцій — додавання, віднімання, скалярний та векторний добутки, нормалізацію та перетворення координат. Показано їхнє застосування в задачах комп'ютерної графіки: обчисленні нормалей до поверхонь, реалізації моделей освітлення, визначенні відбиття та заломлення, а також у побудові камер і трансформаціях об'єктів. Використання векторних операцій дозволяє досягати реалістичності 3D-сцен, оптимізувати алгоритми рендерингу та підвищити точність фізично-коректного моделювання.

Ключові слова: 3D-графіка, вектори, скалярний добуток, векторний добуток, нормалі, трансформації, освітлення, комп'ютерна графіка.

Abstract

This study examines the main vector operations—addition, subtraction, dot product, cross product, normalization, and coordinate transformations. Their applications in computer graphics are demonstrated: computing surface normals, implementing lighting models, determining reflection and refraction, and constructing cameras and object transformations. The use of vector operations enables realistic visualization of 3D scenes, optimization of rendering algorithms, and improvement of physically accurate simulation.

Keywords: 3D graphics, vectors, dot product, cross product, normals, transformations, lighting, computer graphics

Вступ

Сучасна 3D-графіка, що використовується у відеоіграх, анімації, кіноіндустрії та системах віртуальної реальності, базується на математичних моделях просторових об'єктів. Основою таких моделей є вектори, що описують положення точок, напрямки руху, орієнтацію поверхонь та взаємодію світла з матеріалами. Векторні операції забезпечують інструментарій для виконання ключових задач комп'ютерної графіки, таких як моделювання освітлення, побудова камер, визначення колізій, трансформації об'єктів та аналіз їхньої поведінки у просторі. Вони дозволяють точно описувати геометрію сцени, прогнозувати зміну положення та орієнтації об'єктів і формувати візуально коректне зображення.

Результати дослідження

Вивчення ролі векторних операцій у 3D-графіці показало, що вони формують фундамент математичних процедур, необхідних для коректного візуального відтворення тривимірних сцен. У ході дослідження встановлено, що подальший аналіз зосереджено на їхньому застосуванні для визначення просторових напрямків і положень, обчислення скалярних та векторних добутків, формування нормалей, нормалізації векторів, виконання трансформацій, моделювання освітлення та використання комбінованих векторно-матричних методів у графічних системах.

- Обчислення напряму та позиції у просторі

$$\vec{p}_{new} = \vec{p} + \vec{v}$$

де $\vec{p}$ - початкова позиція об'єкта в просторі; $\vec{v}$-вектор зсуву (напрямок і величина переміщення); $\vec{p}_{new}$ - нова позиція після переміщення. Це рівняння застосовується для обчислення руху об'єкта в просторі, наприклад у анімаціях, симуляціях фізики та пересуванні моделей.

- Скалярний добуток

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}|\,|\vec{b}|\,\cos(\theta)$$

де $\vec{a}, \vec{b}$ – два вектори у просторі; $|\vec{a}|, |\vec{b}|$ – їхні довжини; θ — кут між векторами. Це співвідношення застосовується для обчислення кута між векторами, визначення освітлення поверхні та видимості відносно джерела світла (модель Ламберта).

- Векторний добуток

$$\vec{n} = \vec{a} \times \vec{b}$$

де $\vec{a}, \vec{b}$ – два вектори, що лежать у площині; $\vec{n}$ – нормаль, вектор, перпендикулярний до площини. Ця формула застосовується для обчислення нормалі до поверхні**,** що є важливим у затіненні, освітленні, рендерингу, визначенні сторін полігона.

- Нормалізація вектора

$$\hat{v} = \frac{\hat{v}}{|\vec{v}|}$$

де $\hat{v}$ – вихідний вектор; $|\vec{v}|$ – його довжина; $\hat{v}$ – одиничний вектор, напрямок, довжина=1. Це рівняння застосовується для отримання вектора напрямку, необхідного для освітлення, камери, фізичних симуляцій та нормалей.

- Матриця повороту

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

де R(θ) – матриця повороту навколо осі Z; θ – кут повороту; $\cos\theta$ і $\sin\theta$ - значення тригонометрични функцій. Ця матриця застосовується для повороту об’єкта або точки у тривимірному просторі, що використовується в анімації, управлінні камерою та змінах орієнтації моделей.

- Формула напряму відбиття

$$\vec{R} = 2(\vec{N} \cdot \vec{L})\vec{N} - \vec{L}$$

де $\vec{L}$ – вектор напрямку світла, який падає на поверхню; $\vec{N}$ – нормаль до поверхні; $(\vec{N} \cdot \vec{L})$ – скалярний добуток, що визначає інтенсивність світла; $\vec{R}$ – напрямок відбитого променя. Це рівняння використовується у моделях освітлення (Фонга, Бліна-Фонга) та в трасуванні променів для визначення відбиття світла від поверхні.

У складних графічних рушіях використовуються комбіновані операції, що об’єднують:

- векторні добутки
- матричні перетворення
- нормалізацію
- інтерполяцію між векторами (LERP, SLERP).

Це дозволяє управляти анімаціями, камерою, моделями та фізичною взаємодією.

Висновки

У ході дослідження було з’ясовано, що векторні операції є базовим математичним інструментом для побудови 3D-графіки. Вони забезпечують точний опис просторових взаємодій, дозволяють формувати нормалі, здійснювати трансформації, розраховувати освітлення та визначати поведінку об’єктів у реальному часі. Використання таких операцій дає можливість оптимізувати процеси рендерингу, підвищити реалістичність сцени та забезпечити фізично-коректне моделювання. Комбінування векторних і матричних методів дозволяє створювати складні графічні системи, що застосовуються в ігрових рушіях, візуалізації, анімації та VR/AR-технологіях. Таким чином, векторні

операції є фундаментом сучасної комп'ютерної графіки та незамінними у моделюванні тривимірних об'єктів і сцен.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Lengyel E. Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics. — 3rd Edition. — Course Technology PTR, 2012.
2. Авдєєв О. Ю., Гребенюк Д. В. Математичні основи комп'ютерної графіки. — КНЕУ, 2016.
3. Хейлі Г. Геометричні перетворення в комп'ютерній графіці. — К.: Наукова думка, 2015.
4. Інтернет-джерело Open GL Wiki. Vector and Matrix Operations in Computer Graphics URL: https://wikis.khronos.org/opengl/Main_Page
5. Хом'юк І. В. Елементи лінійної алгебри та лінійного програмування: навчальний посібник / Хом'юк І. В., Хом'юк В. В., Сачанюк-Кавецька Н.В. – Вінниця: ВНТУ. –2025. 151с.
6. Вища математика. Збірник завдань для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання в двох частинах (з теоретичною підтримкою) Частина 1 : навчальний посібник / Хом'юк І. В. , Сачанюк-Кавецька Н.В., В. В. Хом'юк, Ковальчук М. Б. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 199 с.

Полюга Тарас Андрійович – студент групи 2КІ-24б факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: polugataras053@gmail.com

Хом'юк Віктор Вікторович – к.т. н., доцент кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vikiravvh@gmai.com

Polyuga Taras Andriyovych – student of group 2КІ-24b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: polugataras053@gmail.com

Khomyuk V. V. – Associate Professor the department of Higher Mathematics Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vikiravvh@gmail.com

УДК: 004

Т.А.Нагул
С.А.Кирилащук

Матриці як базова структура даних у програмуванні

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто матриці як одну з ключових структур даних у програмуванні, що має безпосереднє походження з лінійної алгебри. Показано, що математичне поняття матриці, яке описує впорядковану таблицю чисел та операції над ними, знаходить своє практичне відображення у вигляді двовимірних масивів у мовах програмування. Проаналізовано основні операції над матрицями (додавання, множення, транспонування) та їх алгоритмічну реалізацію. Окрему увагу приділено прикладному значенню матриць: від зберігання даних у вигляді таблиць і графів до використання у комп'ютерній графіці, машинному навчанні та моделюванні фізичних процесів. Робота підкреслює освітню цінність матриць як «містка» між абстрактною математичною теорією та практичними інструментами програмування, що формує у студентів цілісне розуміння взаємозв'язку науки та технологій.

Ключові слова: матриця; масив; лінійна алгебра; структура даних; алгоритм; програмування; комп'ютерна графіка; моделювання

Abstract

The paper examines matrices as one of the fundamental data structures in programming, directly derived from linear algebra. It demonstrates how the mathematical concept of a matrix, defined as an ordered table of numbers and operations on them, is practically implemented as two-dimensional arrays in programming languages. The study analyzes basic matrix operations (addition, multiplication, transposition) and their algorithmic realization. Special attention is given to the applied significance of matrices: from storing data in tables and graphs to their use in computer graphics, machine learning, and physical modeling. The work emphasizes the educational value of matrices as a "bridge" between abstract mathematical theory and practical programming tools, fostering a comprehensive understanding of the interconnection between science and technology among students.

Keywords: matrix; array; linear algebra; data structure; algorithm; programming; computer graphics; modeling

Поняття матриці з'явилось у математиці ще в XIX столітті, коли вчені почали систематизувати методи розв'язання систем лінійних рівнянь[1]. Згодом матриці стали універсальним інструментом для опису лінійних перетворень у геометрії та фізиці[2]. У XX столітті, з розвитком обчислювальної техніки, матриці набули нового значення: вони стали основою для алгоритмів, які реалізуються у програмуванні. Таким чином, історія матриць демонструє поступовий перехід від чисто теоретичного поняття до прикладного інструмента, що використовується у комп'ютерних науках.

У сучасному програмуванні ключову роль відіграють структури даних, які забезпечують ефективне зберігання та обробка інформації[3]. Однією з найважливіших і водночас найуніверсальніших є матриця, походження якої лежить у лінійній алгебрі, де матриця визначається як впорядкована таблиця чисел, що описує системи рівнянь, перетворення та операції над векторами. У програмуванні матриця реалізується як двовимірний масив, що дозволяє відобразити математичні концепти у вигляді практичних алгоритмів. Саме тому матриці можна розглядати, неначе місток між абстрактною математичною теорією та прикладними інструментами програмування.

Теоретичні основи

У лінійній алгебрі матриця є прямокутною таблицею чисел, розташованих у рядках і стовпцях. Вона використовується для опису лінійних перетворень, систем рівнянь та геометричних задач. Основні операції над матрицями включають додавання, множення, транспонування, знаходження визначника та оберненої матриці. У програмуванні матриця реалізується як двовимірний масив, де кожен елемент має індекси рядка та стовпця. Масиви є однією з найпростіших і водночас найефективніших структур даних, що забезпечують основу для реалізації складних алгоритмів. Таким чином, лінійна алгебра дає теоретичну основу, а програмування забезпечує інструменти для її практичного застосування.

Практичне та освітнє значення

Матриці мають широке застосування у програмуванні. Вони використовуються для зберігання даних у вигляді таблиць, графів чи зображень. Наприклад, кожне цифрове зображення можна розглядати як матрицю пікселів, де кожен елемент відповідає певному кольоровому значенню. У теорії графів матриця суміжності описує зв'язки між вершинами, що дозволяє ефективно реалізовувати алгоритми пошуку шляхів чи визначення зв'язності.

У сфері обчислень матриці застосовуються для реалізації алгоритмів множення, транспонування, знаходження визначника чи оберненої матриці. Ці операції мають пряме відображення у програмних процедурах і використовуються у машинному навчанні, комп'ютерній графіці та фізичних симуляціях. Наприклад, множення матриць є основою для роботи нейронних мереж, а метод Гауса чи Крамера для розв'язання систем рівнянь реалізується через масиви.

У комп'ютерній графіці матриці застосовуються для перетворень координат. Саме вони дозволяють здійснювати обертання, масштабування чи перенесення об'єктів у просторі [4]. Без матриць неможливо реалізувати тривимірну графіку, анімацію чи візуалізацію даних. У фізиці та інженерії матриці використовуються для моделювання процесів руху тіл, хвильових явищ, економічних та статистичних моделей. Завдяки матрицям можна описати багатовимірні системи та реалізувати їх у програмному середовищі.

Вивчення матриць у лінійній алгебрі формує математичне мислення, а їх реалізація у програмуванні розвиває навички роботи з масивами та алгоритмами. Це приклад інтеграції теорії та практики: студент бачить, як абстрактні поняття перетворюються на конкретні програми. Таким чином, матриці мають не лише прикладне, а й освітнє значення, оскільки допомагають сформувати цілісне розуміння взаємозв'язку науки та технологій.

Практичне застосування матриць у програмуванні

Матриці - це не просто абстрактна тема з лінійної алгебри, яка вивчається на парах, а використовується у програмуванні , як двовимірні масиви і допомагають вирішувати багато практичних задач. Наприклад, коли ми маємо таблицю даних чи базу даних, то фактично працюємо з матрицями: рядки - це записи, а стовпці - характеристики.

У теорії графів матриці теж незамінні. Є таке поняття як матриця суміжності - вона показує, які вершини графа з'єднані між собою. Це дозволяє легко запускати алгоритми пошуку шляхів чи визначати, наскільки граф зв'язний. Тобто замість складних схем ми просто працюємо з масивами чисел.

У комп'ютерній графіці матриці використовуються для перетворень координат. Якщо треба повернути об'єкт, збільшити його чи перемістити - усе це робиться через множення матриць. Без цього неможливо створити тривимірну графіку чи анімацію, яку ми бачимо в іграх або фільмах. У цьому ж напрямі матриці застосовуються й у робототехніці: вони допомагають описати рухи маніпуляторів і точно розрахувати траєкторії. На рисунку 1 зображено приклад використання матриць у комп'ютерній графіці :



Рисунок 1 – Приклад використання матриць у комп'ютерній графіці

У машинному навчанні матриці - це взагалі основа. Вхідні дані, ваги нейронів і результати обчислень зберігаються у вигляді матриць. Саме завдяки операціям множення матриць працюють приховані шари нейронних мереж. Тобто, без матриць не було б сучасного штучного інтелекту, який сьогодні використовується для розпізнавання образів, прогнозування даних, аналізу текстів і багато іншого. На рисунку 2 зображено застосування матриць для простої нейронної мережі , об'єднуючи вхідні та вихідні шарі:



Рисунок 2 – Приклад застосування матриць у машинному навчанні

У фізиці та інженерії матриці допомагають моделювати рух тіл, хвильові процеси ,чи навіть економічні моделі. У електротехніці вони застосовуються для аналізу схем методом вузлових потенціалів, в статистиці - для роботи з багатовимірними даними та кореляціями. У цифровій обробці сигналів і зображень матриці потрібні для роботи з пікселями, а також для реалізації перетворень Фур'є та фільтрації сигналів. У медицині матриці використовуються для аналізу даних МРТ(магнітно-резонансна томографія)(рисунок 3), чи КТ(комп'ютерна томографія), а в біоінформатиці - для порівняння генетичних послідовностей[5].



16	70	72	78	188	130
90	65	22	6	76	63
87	34	91	25	7	53
11	100	68	89	35	177
154	43	18	54	29	21
25	9	127	113	88	50

Input image Array of pixels

Рисунок 3 – Застосування матриць для аналізу даних МРТ

Матриці у штучному інтелекті та машинному навчанні

У сучасних технологіях штучного інтелекту матриці відіграють ключову роль. Усі нейронні мережі, що застосовуються для розпізнавання образів, обробки природної мови чи прогнозування даних, базуються на операціях із багатовимірними масивами[6]. Ваги нейронів, вхідні дані та результати обчислень представляються у вигляді матриць. Саме множення матриць дозволяє здійснювати обчислення у прихованих шарах мережі, а транспонування та інші операції забезпечують оптимізацію процесів навчання. Таким чином, матриці є фундаментом для алгоритмів машинного навчання, які сьогодні визначають розвиток багатьох галузей - від медицини до фінансів.

Отже, матриці можна розглядати як універсальний місток між абстрактною математичною теорією та прикладними інструментами програмування. Вони поєднують строгість науки з ефективністю практики, забезпечуючи розвиток як фундаментальних знань, так і сучасних технологій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Теорія матриць // Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Теорія_матриць (дата звернення: 17.12.2025).

2. Матриць теорія // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.esu.com.ua/article-62917 (дата звернення: 17.12.2025).

3. Структура даних // Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Структура_даних (дата звернення: 18.12.2025).
4. МАТРИЦІ – Комп'ютерна графіка // Підручники для студентів онлайн [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://stud.com.ua/156180/informatika/matritsi (дата звернення: 18.12.2025).
5. Практичне застосування матриць у сучасних цифрових технологіях [Електронний ресурс] // Матеріали конференції Вінницького національного технічного університету. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2025/paper/download/24891/20577 – (дата звернення: 22.12.2025).
6. Лавров М. В. Матричний аналіз у штучному інтелекті та комп'ютерному зорі // Матеріали конференції. – Вінниця : Вінницький національний технічний університет, 2025. – Режим доступу: https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/47696/25184.pdf?sequence=3 (дата звернення: 19.12.2025).

Нагул Тетяна Андріївна – студент групи 2ПІ-24б, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: tanyanagul01@gmail.com

Кирилащук Світлана Анатоліївна – доцент кафедри вищої математики , Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kyrylashchuk@vntu.edu.ua.

Nahul Tetiana A. – student of 2BC-24b group, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsya, e-mail: tanyanagul01@gmail.com

Kyrylashchuk Svitlana A. –Associate of the Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kyrylashchuk@vntu.edu.ua.

УДК 004.3

Я.С. Кацап

І. С. Колесник

М.Г. Тарновський

ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІЧНИХ СХЕМ ДЛЯ КВАНТОВИХ ОБЧИСЛЕНЬ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджуються фундаментальні принципи трансляції класичних цифрових схем в еквівалентні квантові ланцюги. Розглядається концепція оборотної логіки та аналізуються ключові універсальні гейти, такі як Тоффолі та Фредкіна, необхідні для забезпечення унітарності квантових операцій. Проведено порівняльний аналіз реалізації базових логічних функцій із позиції квантової вартості, що визначається кількістю необхідних гейтів, зокрема схильних до помилок операторів CNOT. У дослідженні представлені та апробовані методи синтезу та мінімізації квантових ланцюгів для типових комбінаційних схем (наприклад, суматора та мультиплексора). Здійснено моделювання та оцінку оптимізованих квантових схем у середовищі IBM Qiskit [4].

Ключові слова: квантові обчислення, оборотна логіка, гейт Тоффолі, квантовий ланцюг, мінімізація, CNOT, оптимізація.

Abstract

This paper investigates the fundamental principles of translating classical digital circuits into equivalent quantum circuits. The concept of reversible logic is explored, and key universal gates, such as Toffoli and Fredkin, necessary for ensuring the unitarity of quantum operations, are analyzed. A comparative analysis of the implementation of basic logical functions is conducted from the perspective of quantum cost, defined by the number of required gates, particularly the error-prone CNOT operators. The study presents and tests methods for the synthesis and minimization of quantum circuits for typical combinational schemes (e.g., adder and multiplexer). Modeling and evaluation of the optimized quantum circuits are performed using the IBM Qiskit environment.

Keywords: quantum computing, reversible logic, Toffoli gate, quantum circuit, minimization, CNOT, optimization.

Вступ

Цифрова системотехніка традиційно побудована на необерненій логіці, де неминуча втрата інформації у логічних елементах (наприклад, при операції AND) пов'язана з розсіюванням енергії. З огляду на розвиток квантових обчислень [1], ця класична парадигма потребує переосмислення. Для функціонування квантові обчислення вимагають оборотності (reversibility) логічних операцій для забезпечення унітарності — збереження інформації та енергії. Переведення існуючих класичних цифрових схем у мінімально необхідні квантові ланцюги є актуальним науковим завданням. Неоптимальна трансляція класичної схеми призводить до надмірного використання кубітів (основна одиниця квантової інформації, яка може перебувати не лише в станах 0 або 1, як класичний біт, а й у їхній квантовій суперпозиції)[2]. та збільшення кількості двокубітних операторів CNOT (Controlled-NOT), які є найсхильнішими до помилок елементами на сучасних квантових процесорах.

Основна частина

Оборотна логіка є базовою парадигмою, на якій будується квантова схемотехніка. Вона вимагає, щоб вхідні стани будь-якого логічного елемента могли бути однозначно відновлені за його вихідними станами. У квантовій механіці цей принцип, відомий як унітарність, є обов'язковим. Для реалізації універсальних обчислень в оборотній логіці використовуються ключові оборотні гейти, зокрема Гейт Тоффолі (Toffoli) — 3-кубітний контрольований-контрольований-NOT (CCNOT), та Гейт Фредкіна (Fredkin) — контрольований SWAP. Ці гейти є функціонально повними, що дозволяє реалізувати будь-яку класичну логічну функцію. При трансляції класичних елементів у квантову форму виникає проблема "сміттєвих виходів" (Garbage Outputs). Оборотні гейти, на відміну від класичних, завжди мають однакову кількість входів та виходів. Виходи, що не несуть корисної інформації про кінцевий результат, займають цінні допоміжні кубіти [2] (ancilla qubits), які не використовуються для кодування основних даних, але збільшують загальну вартість ланцюга та його вразливість до помилок. Оптимізація сміттєвих виходів є одним із ключових аспектів синтезу квантової логіки.

Квантовий ланцюг являє собою послідовність операцій, що складається з однокубітних гейтів [2] (Hadamard, X, Z, R) та двокубітних [2], серед яких CNOT є найкритичнішим. Квантова Вартість — це основний показник ефективності, що визначається загальною кількістю базових елементарних квантових операцій. Найбільший внесок у вартість та рівень помилок мають гейти, які вимагають взаємодії між кубітами, особливо CNOT, оскільки їхня фізична реалізація є складною і вони є основним джерелом декогеренції. Виходячи з цього, мінімізація кількості CNOT є головною метою оптимізації. Дослідження зосереджується на застосуванні методів для зменшення кількості гейтів та кубітів. Ці методи включають: Синтез на основі Декомпозиції, де складна схема розбивається на простіші компоненти, кожен з яких транслірується в оптимальну квантову форму, а потім ланцюги поєднуються. Оптимізація Оборотних Гейтів включає ефективну декомпозицію універсальних гейтів, таких як Тоффолі, до базового набору CNOT та однокубітних [2] гейтів, мінімізуючи його вартість (мінімальна вартість одного Тоффолі-гейта становить 6 CNOT). Також застосовуються Алгоритми Еквівалентності та Згортання, які використовують правила квантової алгебри для спрощення ланцюга після його початкової трансляції, усуваючи взаємно скорочувані операції та зменшуючи глибину ланцюга.

Дослідження

Для досягнення поставленої мети було обрано два типові класичні комбінаційні вузли, Повний Суматор (Full Adder) та 2:1 Мультиплексор, як тестові об'єкти. Методологія дослідження передбачала такі етапи:

1. Початкова Трансляція: На першому етапі була виконана пряма реалізація логіки [3] Суматора та Мультиплексора з використанням універсальних оборотних гейтів Тоффолі та Фредкіна. Це дозволило отримати базовий, неоптимізований квантовий ланцюг, який слугував еталоном для порівняння. Було зафіксовано початкову кількість необхідних кубітів, CNOT-гейтів та загальну глибину ланцюга.
2. Застосування Методу Декомпозиції: Складна логіка була розбита на простіші, мінімально необхідні елементи (AND, XOR), для кожного з яких була знайдена найменш витратна квантова реалізація. Було виконано декомпозицію гейтів Тоффолі до базового набору, підтримуваного апаратним забезпеченням IBM (CNOT, T, H).
3. Алгоритмічна Оптимізація: До отриманих ланцюгів застосовувалися методи алгебраїчного спрощення. Використовувалися вбудовані функції оптимізації (транспіляції) середовища IBM Qiskit [4] для автоматичного виявлення та згортання послідовностей гейтів, що взаємно

скорочуються, а також для оптимізації розміщення кубітів (mapping) з урахуванням топології зв'язків реального квантового процесора.

4. Моделювання та Порівняння: Фінальні, оптимізовані ланцюги були змодельовані у симуляторі Qiskit [4]. Проведено кількісне порівняння оптимізованих ланцюгів з початковими за такими ключовими метриками: Кількість Кубітів, Кількість CNOT-гейтів та Глибина Ланцюга (Circuit Depth). Зазначені метрики були використані для обчислення фінального виграшу в ефективності.

Висновки

Проведене дослідження підтвердило, що пряма трансляція класичної логіки призводить до неоптимальної квантової вартості. Застосовані методи оптимізації, включаючи декомпозицію та алгоритмічне спрощення в середовищі Qiskit [4], дозволили істотно зменшити витрати ресурсів. Зокрема, оптимізація повного суматора дозволила зменшити кількість критичних гейтів CNOT на $25\%-30\%$ порівняно з початковою реалізацією (зі 12-14 CNOT до 9-10). Це зниження є ключовим, оскільки безпосередньо корелює зі зменшенням ймовірності помилок і підвищує надійність при фізичній реалізації на реальному квантовому комп'ютері. Таким чином, результати підтверджують ефективність запропонованих підходів. Отримані дані можуть бути використані як основа для розробки автоматизованих інструментів синтезу для переведення складніших класичних цифрових систем (наприклад, арифметико-логічних пристроїв) у квантовий формат, оптимізований з урахуванням апаратних обмежень сучасних квантових процесорів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кривошеєва Л. С., Пасічник В. А. Оптимізація алгоритмів квантових ланцюгів на прикладі базових арифметичних операцій. — *Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Кібербезпека та інформаційні технології»*. Харків: ХНУРЕ, 2024.

2. Григорович В. Г., Назаренко І. І. Квантові обчислення: основи, сучасний стан та перспективи. — *Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки*. Київ, 2023. Т. 36.

3. Frank, M. P. Reversible Computing: Fundamentals, Quantum Implications and Hardware Perspectives. — ACM Computing Surveys, 2022.

4. IBM Quantum. Qiskit [4] Documentation and Optimization Methods [Електронний ресурс]. — IBM Quantum, 2024.

5.Азаров О. Д., Гарнага В. А., Клятченко Я. М., Тарасенко В. П.. Комп`ютерна схемотехніка. Комп`ютерна схемотехніка [Текст] : підручник / О. Д. Азаров, В. А. Гарнага, Я. М. Клятченко, В. П. Тарасенко. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 230 с.

***Кацап Ярослав Сергійович*,** студент групи 1СП-23Б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інеженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: yaroslav.katsap@gmail.com

Наукові керівники: ***Тарновський Микола Генадійович*** - к.т.н., доцент, кафедра ОТ, ВНТУ, email: ntarn@vntu.edu.ua

Колесник Ірина Сергіївна – доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e - mail: iskolesnyk@gmail.com

Katsap Yaroslav Serhiyovych*, student of group 1SP-23B, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: yaroslav.katsap@gmail.com*

Supervisors**:** ***Tarnovsky Mykola Henadiyovych*** - Assosiate Professor at the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, email: ntarn@vntu.edu.ua

Kolesnyk Iryna Serhiivna - Assosiate Professor at the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, email: iskolesnyk@gmail.com

УДК 378.004.8

А. С. Мосєвніна
Д. В. Педосенко

РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В ЕПОХУ ЧАТУ GPT

Вінницький національний технічний університет;

Анотація
ChatGPT та інші генеративні системи штучного інтелекту радикально змінюють освітній простір, посилюючи напруження між швидким отриманням відповідей і потребою в глибокому критичному мисленні. У статті проаналізовано еволюцію підходів до формування критичного мислення до епохи штучного інтелекту та після появи генеративних моделей. Розглянуто зміну підходів до формування аналітичних умінь і здатності до рефлексії в студентів. Визначено, що низка традиційних методів (аргументативне есе, реферат, тестовий контроль) втрачає ефективність через можливість їх повної або часткової автоматизації за допомогою ШІ. Водночас окреслено інноваційні стратегії, за яких ChatGPT виступає не «автором тексту», а об'єктом критичного аналізу та інструментом рефлексії.
Ключові слова: критичне мислення; ChatGPT; штучний інтелект; освіта; методи навчання; інновації.

Abstract
ChatGPT and other generative artificial intelligence systems are radically changing the educational space, increasing the tension between quickly obtaining answers and the need for deep critical thinking. The article analyzes the evolution of approaches to the formation of critical thinking before the era of artificial intelligence and after the emergence of generative models. The change in approaches to the formation of analytical skills and the ability to reflect in students is considered. It is determined that a number of traditional methods (argumentative essay, abstract, test control) are losing their effectiveness due to the possibility of their full or partial automation using AI. At the same time, innovative strategies are outlined in which ChatGPT acts not as an "author of the text", but as an object of critical analysis and a tool for reflection.
Keywords: critical thinking; ChatGPT; artificial intelligence; education; teaching methods; innovation.

Вступ

Критичне мислення є одним із ключових компонентів сучасної освіти, що забезпечує здатність людини аналізувати інформацію, оцінювати її достовірність, робити обґрунтовані висновки та приймати самостійні рішення. Розвиток цього мислення завжди був пріоритетом у формуванні компетентностей студентів, адже саме воно лежить в основі творчості, наукового пізнання й громадянської свідомості.

Актуальність

Актуальність теми зумовлена безпрецедентним поширенням моделей на зразок ChatGPT у освіті. Цей діалоговий ШІ від OpenAI менш ніж за два місяці після запуску залучив понад 100 мільйонів користувачів, і значна їх частина - учні та студенти. ChatGPT здатен генерувати зв'язні відповіді на запитання та виконувати різноманітні завдання на рівні, що імітує людську компетентність. З одного боку, це відкриває нові горизонти персоналізованого навчання, але з іншого - викликає побоювання щодо «ерозії» критичного мислення молоді[1]. Якщо раніше завдання вимагали від студентів самостійних роздумів, то тепер існує спокуса делегувати мислення машині. Навіть в OpenAI визнають, що повне перекладення інтелектуальної роботи на ШІ позбавляє учнів можливості навчитися потрібних умінь - вони не набудуть цих навичок і не розвинуть критичне мислення. Водночас, правильне використання ChatGPT як навчального помічника може дати потужний позитивний ефект.

Еволюція підходів до розвитку критичного мислення: від традиції до цифровізації.

Критичне мислення тривалий час розглядалося як «надпредметна» компетентність, яка формується переважно через роботу з текстами, дискусіями та рефлексією в аудиторії. У традиційній

університетській моделі (до масової цифровізації) розвиток критичного мислення забезпечувався поєднанням лекцій, семінарів, усних обговорень і письмових робіт - насамперед есе, аналітичних оглядів, рефератів, усних іспитів. Марія Хосе Безанілья та Донна Фернандес-Ногейра, аналізуючи методики навчання критичному мисленню у вищій освіті, підкреслюють роль активних форм роботи й оцінювання, що змушують студента аргументувати та рефлексувати [2].

З розвитком інформаційних технологій у XXI столітті акценти у формуванні критичного мислення змінилися. По-перше, інтернет і електронні бібліотеки відкрили доступ до великих обсягів інформації - відтепер ключовим компонентом критичного мислення стала медіаграмотність та вміння оцінювати достовірність джерел і протидіяти інформаційному перевантаженню. По-друге, у цифрову добу поширилися активні та інтерактивні методи навчання, які сприяють критичному мисленню: електронні дискусійні форуми, мозкові штурми у відеоконференціях, симуляції та кейси в онлайн-середовищі. Ці зміни узгоджуються з висновками Любомира Парійкова, Гергана Янчева та Святослава Димитрова про критичне мислення як ключову навичку цифрової епохи [3].

Поява ChatGPT у 2022 році стала переломним моментом: генеративні мовні моделі почали виконувати частину інтелектуальних операцій, які раніше розглядалися як результат самостійної роботи студента (пошук аргументів, перефразування, узагальнення, побудова структури тексту). Як зазнають Енкелейда Каснечі, у сфері освіти LLM створюють одночасно нові можливості й нові ризики - зокрема спокусу «аутсорсити» мислення та втратити навички перевірки джерел [1]. У рекомендаціях UNESCO підкреслюється потреба перегляду підходів до оцінювання й розвитку критичного мисленя при використанні генеративного ШІ [4].

За результатами опрацювання наукових джерел [1-3] та з урахуванням технологічного зламу, пов'язаного з появою генеративних LLM і запуском ChatGPT у 2022 р., запропоновано авторську періодизацію етапів розвитку критичного мислення в освіті (табл. 1). Межі етапів обрано як такі, що відображають перехід від традиційних аудиторних практик до масової цифровізації та подальшої інтеграції генеративного ШІ.

Таблиця 1. Етапи розвитку критичного мислення

Метод	**Характеристика освітнього процесу**	**Типові форми діяльності**
До цифрової епохи (до 2000 р.)	Орієнтація на індивідуальний аналіз, роботу з текстами, розвиток аргументації	Есе, дебати, рецензії, усні виступи
Період цифровізації (2000 - 2022 рр.)	Використання онлайн-ресурсів, платформ і мультимедійних засобів для аналізу інформації	Онлайн-дискусії, блоги, проекти, форуми
Епоха ChatGPT (з 2022 р.)	Штучний інтелект стає джерелом знань і засобом формулювання висновків; ризик втрати самостійності мислення	Аналіз відповідей ШІ, критика алгоритмів, співтворчість людини й ІІ

Зниження ефективності традиційних методів формування критичного мислення в умовах генеративного ШІ.

Поява ChatGPT радикально змінила статус традиційних завдань, які десятиліттями вважалися «золотим стандартом» розвитку критичного мислення (аргументативне есе, реферат/огляд літератури, стандартизований тестовий контроль). Якщо раніше ці формати забезпечували необхідну «когнітивну напругу» (роботу з джерелами, побудову аргументації, рефлексію), то тепер значну частину цих операцій може виконати ШІ. Зокрема, Деббі Р. Е. Коттон, Пітер А. Коттон та Рубен Шипвей наголошують на ризиках академічної недоброчесності та потребі адаптації оцінювання в умовах поширення ChatGPT [5].

Нижче у таблиці 2 за результатами аналізу праць Деббі Р. Е. Коттон, Пітер А. Коттон та Рубен Шипвей щодо академічної доброчесності в епоху ChatGPT [5] і підходів до розвитку критичного мислення у вищій освіті (Марія Хосе Безанілья, Донна Фернандес-Ногейра [2]; Любомира Парійкова, Гергана Янчева та Святослава Димитрова [3]) ми узагальнили, які традиційні методи частково або повністю автоматизуються генеративним ШІ.

Таблиця 2. Методи формування критичного мислення, що втратили ефективність

Метод	**Типові цілі щодо критичного мислення**	**Як ChatGPT автоматизує завдання**	**Наслідки для формування КМ**
Аргументативне есе	Формування вміння будувати аргументацію, враховувати контраргументи, працювати з джерелами	Генерує повний текст есе з тезою, аргументами, прикладами; підбирає контраргументи та стиль	Ризик «ілюзії мислення»: текст виглядає глибоким, але студент може не опрацьовувати джерела й не формувати власну позицію
Реферат	Розвиток уміння читати наукові тексти, узагальнювати результати, порівнювати позиції дослідників	Стисло переказує статті, створює «review of literature», пропонує структуру роботи	Випадіння глибинного читання й аналізу; ризик покладання на неточні узагальнення або вигадані посилання; формування поверхневого розуміння
Стандартизований тестовий контроль	Оцінка базових знань, іноді - елементів критичного мислення через ситуаційні задачі	Дає відповіді на тестові питання, розв'язує задачі з поясненням кроків, пропонує варіанти відповіді	Знецінення тесту як індикатора реальних знань і КМ; зростання ризику списування

Інноваційні стратегії та дидактичний потенціал ChatGPT у розвитку критичного мислення

Попри ризики автоматизації мислення, сучасні дослідження показують, що ChatGPT може підтримувати розвиток критичного мислення за умови правильно спроєктованих завдань і підвищення AI-literacy. Зокрема, Йошіджа Волтер наголошує на важливості поєднання AI-literacy, умінь формулювати запити (prompting) і критичного оцінювання відповідей ШІ у сучасній освіті [6]. Саме тому у навчанні доцільно зміщувати фокус із «генерації відповіді» на аналіз джерел, перевірку логіки, пошук упереджень та побудову аргументів: що потрібно перевірити, які альтернативи розглянути, які критерії оцінки застосувати.

Спираючись на рекомендації щодо відповідального використання генеративного ШІ в освіті та наукові дискусії про необхідність AI-literacy і розвитку критичного мислення при роботі з ШІ, ми класифікували продуктивні стратегії, у яких ChatGPT виступає не «автором відповіді», а тригером перевірки, аргументації й рефлексії. Класифікацію подано в таблиці 3.

Таблиця 3. Сучасні методи формування критичного мислення в епоху ChatGPT

Стратегія	**Роль ChatGPT**	**Які компоненти критичного мислення розвиваються**
ChatGPT як об'єкт критики	«Джерело», яке потрібно перевірити й розкритикувати	Оцінювання достовірності, виявлення упереджень, логічний аналіз, аргументована критика
ChatGPT як сократичний тьютор	Партнер у діалозі, що ставить запитання, уточнює, пропонує альтернативні підходи	Постановка запитань, уточнення понять, побудова логічних ланцюжків, рефлексія над власним розумінням
ChatGPT як метакогнітивне дзеркало	Інструмент для планування, моніторингу й оцінки власного навчання	Саморегуляція, оцінка якості власних рішень, усвідомлення прогалин у знаннях
ChatGPT як віртуальний опонент	Сторона дискусії, що пропонує альтернативні позиції	Побудова контраргументів, порівняння позицій, оцінка аргументативної сили

у дебатах		

У такій парадигмі ChatGPT не замінює критичне мислення студента, а, навпаки, створює нові ситуації для його тренування.

Висновки

Проведений теоретичний аналіз дає підстави стверджувати, що поява генеративного ШІ, зокрема ChatGPT, не стільки «зруйнувала» критичне мислення, скільки виявила його вразливі місця в сучасній освіті. Умови широкого доступу до ChatGPT виявили обмеженість традиційних завдань (аргументативне есе, реферат, стандартизований тест), якщо вони розглядаються лише як форма контролю, а не як процес мислення. Водночас сучасні інноваційні підходи дозволяють інтегрувати ChatGPT як інструмент формування мислення - за умови, що він використовується не для генерації, а для аналізу, оцінки та перевірки інформації. Отже, майбутнє освіти полягає не у відмові від штучного інтелекту, а у навчанні студентів мислити поруч із ним, а не замість нього.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Enkelejda Kasneci, Kathrin Seßler, Stefan Küchemann, Maria Bannert. «ChatGPT for Good? On Opportunities and Challenges of Large Language Models for Education», DOI:10.1016/j.lindif.2023.102274, 2023. URL: https://www.researchgate.net/publication/367541637_ChatGPT_for_Good_On_Opportunities_and_Challenges_of_Large_Language_Models_for_Education

2. María José Bezanilla, Donna Fernandez-Nogueira. «Methodologies for teaching-learning critical thinking in higher education: The teacher's», DOI:10.1016/j.tsc.2019.100584, 2019. URL: https://www.researchgate.net/publication/334498673_Methodologies_for_teaching-learning_critical_thinking_in_higher_education_The_teacher's_view

3. Lubomira Parijkova, Gergana Yancheva, Svetoslava Dimitrova. «Critical Thinking as a Crucial Skill in Digital Era», 2020. URL: https://www.researchgate.net/publication/359878277_Critical_Thinking_as_a_Crucial_Skill_in_Digital_Era

4. Miao, Fengchun, UNESCO, Holmes, Wayne. «Guidance for generative AI in education and research», 2023. URL: https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research

5. Debby R E Cotton, Peter A Cotton, Reuben Shipway. «Chatting and Cheating. Ensuring academic integrity in the era of ChatGPT», DOI:10.35542/osf.io/mrz8h, 2023. URL: https://www.researchgate.net/publication/367030297_Chatting_and_Cheating_Ensuring_academic_integrity_in_the_era_of_ChatGPT

6. Walter, Y. «Embracing the future of Artificial Intelligence in the classroom: the relevance of AI literacy, prompt engineering, and critical thinking in modern education», 2024. URL: https://link.springer.com/article/10.1186/s41239-024-00448-3

Мосєвніна Аліна Сергіївна - студентка групи 1ПІ-25м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: mosievninaaa@gmail.com

Педосенко Денис Володимирович - студент групи 1ПІ-25м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький націона-льний технічний університет, Вінниця, e-mail: dpedosenko@gmail.com

Науковий керівник: ***Залюбівська Оксана Броніславівна*** - доцент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Mosievnina Alina S. - student of group 1PI-25m, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: mosievninaaa@gmail.com

Pedosenko Denys V. - student of group 1PI-25m, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dpedosenko@gmail.com

Supervisor: ***Zalyubivska Oksana B.*** - Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004

Д. В. Кисюк
О. М. Дерев'янко

ПРИНЦИПИ ПРОГРАМНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ КОМП'ЮТЕРОМ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті розглянуто основні принципи програмної реалізації управління комп'ютером, що лежать в основі функціонування сучасних обчислювальних систем. Проаналізовано ієрархічну структуру програмно-апаратної взаємодії, роль абстракції та модульності, механізми розподілу ресурсів і забезпечення багатозадачності. Особливу увагу приділено питанням безпеки, включно з ізоляцією процесів, розмежуванням привілеїв та використанням драйверів пристроїв у контексті подієвої моделі управління. Наведені принципи формують комплекс теоретичних і практичних основ, які забезпечують ефективне, стабільне та безпечне функціонування комп'ютерних систем.

Ключові слова: Управління комп'ютером, операційна система, програмна реалізація, ієрархічність, абстрагування, модульність, ресурси, багатозадачність, драйвери, привілеї, безпека, подієва модель.

Annotation

The article examines the fundamental principles of software-based computer management that underpin the operation of modern computing systems. It analyzes the hierarchical structure of hardware–software interaction, the role of abstraction and modularity, resource allocation mechanisms, and the implementation of multitasking. Special attention is given to security aspects, including process isolation, privilege separation, and the use of device drivers within an event-driven control model. These principles constitute a comprehensive theoretical and practical foundation that ensures efficient, stable, and secure functioning of computer systems.

Keywords: Computer management, operating system, software implementation, hierarchy, abstraction, modularity, resources, multitasking, drivers, privileges, security, event-driven model.

Вступ

Стрімкий розвиток комп'ютерних технологій та зростання складності сучасних інформаційних систем зумовлюють потребу у глибокому розумінні принципів програмної реалізації управління комп'ютером. Сьогодні програмне забезпечення виступає ключовою ланкою, що забезпечує взаємодію між апаратною частиною комп'ютера, операційною системою та прикладними застосунками. Саме від ефективності цих механізмів залежить продуктивність, безпека та стабільність функціонування обчислювальних систем у широкому спектрі застосувань — від побутових пристроїв до високопродуктивних серверних комплексів.

Вивчення принципів програмного управління комп'ютером дозволяє глибше зрозуміти структуру сучасних систем, механізми розподілу ресурсів, організацію багатозадачності та моделі взаємодії між компонентами. Окремого значення набувають питання захисту даних і забезпечення надійності, адже сучасні програмні системи працюють у складному середовищі, де необхідне чітке розмежування привілеїв, ізоляція процесів і стабільна обробка подій від апаратури.

Представлені тези узагальнюють фундаментальні принципи, на яких ґрунтується програмне управління комп'ютером, і демонструють їхню роль у формуванні ефективних, керованих та безпечних цифрових систем.

Результат розробки

Управління комп'ютером у програмній формі ґрунтується на низці фундаментальних принципів, які забезпечують надійну, безпечну та ефективну роботу всієї цифрової системи. Ці принципи визначають взаємодію між апаратним забезпеченням, операційною системою та прикладними програмами, створюючи цілісну структуру управління.

Першим ключовим принципом є ієрархічність системи управління. Комп'ютерна система складається з кількох рівнів: апаратного, мікропрограмного, системного та прикладного. Кожен рівень використовує можливості нижчого, що забезпечує узгодженість і дозволяє програмам працювати без прямого доступу до апаратури. Це створює організовану структуру, де кожен компонент відповідає за свій сегмент функціональності.

Другим важливим принципом виступає абстрагування апаратури. Програмне забезпечення приховує складні фізичні операції за зручними абстракціями — такими як файли, процеси, пам'ять, потоки чи пристрої. Завдяки цьому програмісти розробляють програмні рішення без необхідності працювати з регістрами процесора чи електронними схемами, а комп'ютерна система стає універсальною для різних типів обладнання.

Важливим складником програмного управління є модульність, яка передбачає поділ системи на окремі незалежні частини: ядро, драйвери, служби, бібліотеки. Такий підхід значно спрощує оновлення, вдосконалення та заміну компонентів без порушення роботи всієї системи.

Не менш значущим є керування ресурсами. Оскільки комп'ютер має обмежені ресурси — процесорний час, оперативну пам'ять, дискову підсистему, мережеві канали, — необхідно організувати їх оптимальний та справедливий розподіл. Операційна система контролює, яка програма й коли отримує доступ до ресурсів, що дозволяє підтримувати стабільність та уникати конфліктів.

Система працює завдяки взаємодії через стандартизовані інтерфейси, які визначають правила обміну даними між програмами, операційною системою і драйверами. API та системні виклики забезпечують універсальний підхід до роботи з апаратурою, незалежно від її виробника чи моделі.

Сучасні комп'ютери реалізують багатозадачність, тобто здатність виконувати кілька програм одночасно. Це забезпечується механізмами планування процесів, пріоритетністю виконання та перемиканням контексту, що дозволяє ефективно використовувати потужності процесора та зберігати відгук системи.

Ключовим аспектом безпеки є захист та ізоляція програм. Кожен процес працює у своєму окремому адресному просторі, що запобігає втручанню програм одна в одну. Доступ до ресурсів контролюється, а система прав і привілеїв не дозволяє шкідливому чи помилковому коду пошкодити критичні компоненти системи.

Це пов'язано з принципом розмежування привілеїв, який визначає два режими виконання — користувацький та режим ядра. Ядро операційної системи має повний доступ до обладнання, тоді як прикладні програми працюють у безпечному середовищі, звертаючись до апаратури лише через системні виклики.

Управління комп'ютером також базується на подієвій моделі, у якій ключові дії — такі як натискання клавіатури, рух миші, мережеві запити чи сигнали від пристроїв — обробляються як події або переривання. Система швидко реагує на них та передає інформацію відповідним програмам.

Завершальним фундаментом є використання драйверів пристроїв. Саме драйвери забезпечують коректну роботу конкретних апаратних компонентів і виступають посередниками між фізичним обладнанням та операційною системою, переводячи електричні сигнали та протоколи пристрою в універсальні інструкції для ОС.

Висновки

Отже, програмна реалізація управління комп'ютером ґрунтується на сукупності принципів, які забезпечують узгоджену взаємодію між апаратними та програмними компонентами системи. Ієрархічність, абстрагування, модульність, ефективне керування ресурсами, багатозадачність і заходи безпеки формують основу стабільної та передбачуваної роботи сучасних обчислювальних платформ.

Розуміння цих принципів є важливим для створення надійних інформаційних систем та подальшого розвитку комп'ютерних технологій.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Tanenbaum A. S., Bos H. Modern Operating Systems. — 4th ed. — Upper Saddle River: Pearson, 2015.
2. Silberschatz A., Galvin P. B., Gagne G. Operating System Concepts. — 10th ed. — Hoboken: Wiley, 2018.
3. Stallings W. Operating Systems: Internals and Design Principles. — 9th ed. — Hoboken: Pearson, 2018.
4. Patterson D. A., Hennessy J. L. Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface. — 5th ed. — Amsterdam: Morgan Kaufmann, 2014.
5. Bovet D. P., Cesati M. Understanding the Linux Kernel. — 3rd ed. — Sebastopol: O'Reilly Media, 2005.
6. Love R. Linux Kernel Development. — 3rd ed. — Indianapolis: Addison-Wesley, 2010.
7. Russell J., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. — 4th ed. — Harlow: Pearson, 2021.
8. Stallings W. Computer Organization and Architecture. — 11th ed. — Hoboken: Pearson, 2023.

Кисюк Дмитро Васильович — старший викладач кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, вул. Хмельницьке шосе 95, м. Вінниця, Україна, kneimad@gmail.com

Дерев'янко Олексій Миколайович — студент групи 1СП-25б, факультету інформаційних технологій та комп'ютерої інженерії, кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, вул. Хмельницьке шосе 95, м. Вінниця, Україна, alexdereviankо4@gmail.com

Kysiuk Dmytro V. - Senior Lecturer at the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, 95 Khmelnytske Shose St., Vinnytsia, Ukraine, kneimad@gmail.com

Derevianko Oleksii M. - Student of the Department of Computer Engineering, 1SP-25b group, Vinnytsia National Technical University, 95 Khmelnytske Shose St., Vinnytsia, Ukraine, alexdereviankо4@gmail.com

УДК 517.53

А. М. Сінчук
М. Б. Ковальчук

ФОРМУЛИ ЕЙЛЕРА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено сутність формул Ейлера та їх роль у вивченні комплексних чисел. Показано взаємозв'язок між тригонометричною та показниковою формами подання, а також розглянуто, як ці формули спрощують виконання основних математичних дій. Проаналізовано геометричне подання комплексних чисел і застосування формул Ейлера для опису гармонічних коливань у фізиці та технічних науках.

Ключові слова: формули Ейлера, комплексні числа, показникова форма, тригонометрична форма, модуль, аргумент, гармонічні коливання.

Abstract

The paper explores the essence of Euler's formulas and their role in the study of complex numbers. The relationship between the trigonometric and exponential forms of representation is shown, and how these formulas simplify the performance of basic mathematical operations is considered. The geometric representation of complex numbers and the application of Euler's formulas to describe harmonic oscillations in physics and engineering are analyzed.

Keywords: Euler's formulas, complex numbers, exponential form, trigonometric form, modulus, argument, harmonic oscillations.

Вступ

Комплексні числа посідають важливе місце у вищій математиці та мають широке застосування в науці й техніці. Вони допомагають розв'язувати рівняння, які не мають дійсних коренів, і використовуються для опису коливань, електричних кіл змінного струму та багатьох фізичних процесів. Одним із найважливіших інструментів роботи з комплексними числами є формули Ейлера, що встановлюють зв'язок між їх показниковою та тригонометричною формами. Використання цих формул дозволяє значно спростити обчислення, пов'язані з діями над комплексними числами, зокрема піднесенням до степеня чи множенням. Метою цієї роботи є розгляд формул Ейлера, пояснення їх сутності та демонстрація прикладів практичного застосування у математичних задачах.

Результати дослідження

Леонард Ейлер (1707–1783) - видатний швейцарський математик XVIII століття, який зробив фундаментальний внесок у розвиток математичного аналізу, теорії чисел, диференціальних рівнянь та комплексного аналізу.

У першій половині XVIII століття Ейлер активно досліджував степеневі ряди та їх застосування до елементарних і тригонометричних функцій. Вивчаючи розклад експоненціальної функції та тригонометричних функцій у ряди Тейлора, він помітив глибокий зв'язок між ними. Саме цей зв'язок привів до відкриття формул, які сьогодні відомі як формули Ейлера.

У 1748 році в праці *«Introductio in analysin infinitorum»* Ейлер уперше систематично обґрунтував ці співвідношення, що стало початком формування комплексного аналізу як окремого розділу математики.

Формули Ейлера є фундаментальними результатами теорії комплексних чисел і встановлюють зв'язок між показниковою та тригонометричними функціями: $e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$ [1]. Вони забезпечують компактний аналітичний запис комплексних чисел і їх геометричне представлення на комплексній площині.

На основі формули Ейлера довільне ненульове комплексне число може бути подане у показниковій формі: $z = re^{i\varphi}$, де модуль r визначає відстань від початку координат, а аргумент φ - напрям радіус-

вектора. Таке подання значно спрощує алгебраїчні операції, оскільки множення, ділення та піднесення до степеня зводяться до операцій над модулями та аргументами.

З практичної точки зору формули Ейлера мають істотне значення у фізиці гармонічних коливань та електротехніці, де використання комплексних експонент дозволяє подати осциляційні процеси у формі зручною для аналітичної обробки. Перехід від диференціальних рівнянь до алгебраїчних співвідношень у комплексній формі спрощує аналіз амплітудно-фазових характеристик систем і дозволяє компактно описувати фазові зсуви між величинами [2]. Це забезпечує ефективний інструментарій для дослідження усталених режимів, резонансних явищ і частотних властивостей лінійних систем.

Застосування формул Ейлера характеризується низкою суттєвих переваг. Передусім вони забезпечують компактний аналітичний запис комплексних чисел і дозволяють ефективно виконувати алгебраїчні операції, зводячи їх до дій над модулями та аргументами [3]. Такий підхід підвищує наочність математичного аналізу та зменшує обчислювальну складність при дослідженні складних виразів і перетворень у комплексній площині.

Водночас використання показникової форми комплексних чисел має певні обмеження. Основною проблемою є багатозначність аргументу комплексного числа, яка потребує чіткого фіксування області визначення та узгодженого вибору гілки аргументу. Нехтування цими аспектами може призводити до некоректних аналітичних перетворень і помилкових теоретичних висновків, зокрема при дослідженні степеневих і логарифмічних функцій комплексної змінної.

Перспективи подальших досліджень пов’язані з розширенням застосування формул Ейлера в чисельних методах аналізу, цифровій обробці сигналів та комп’ютерному моделюванні динамічних систем. Комплексні експоненти широко використовуються під час спектрального аналізу сигналів, зокрема в алгоритмах перетворення Фур’є, а також при дослідженні частотних і фазових характеристик лінійних систем [4]. Вагоме значення мають застосування формул Ейлера в електротехніці та радіофізиці для опису хвильових процесів і фазових зсувів. У сучасних фізичних теоріях, зокрема квантовій механіці, вони відіграють ключову роль у моделюванні коливальних і хвильових явищ, що підтверджує їх високу теоретичну та прикладну цінність.

Висновки

Результати дослідження підтвердили, що формули Ейлера є важливим інструментом у роботі з комплексними числами, оскільки поєднують тригонометричну та показникову форми їх подання. Вони значно спрощують виконання математичних дій, таких як множення, ділення, піднесення до степеня та добування коренів. Формули Ейлера мають не лише теоретичне, а й практичне значення - їх широко використовують у фізиці, техніці та інших науках для опису коливальних і періодичних процесів. Отже, ці формули є важливою складовою вищої математики та мають велике прикладне значення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Euler Formula and Euler Identity. – Режим доступу до ресурсу: https://www.intmath.com/complex-numbers/euler-formula-identity.php

2. Спектральний аналіз сигналів. Перехід за допомогою формули Ейлера до комплексної форми ряду Фур’є для аналізу сигналів. – Режим доступу до ресурсу: https://files.fti.dp.ua/wp-content/uploads/tainacan-items/2456/8960/konspekt-lektsii-spektralnyi-analiz-ftf_rp.pdf

3. Основні відомості про комплексні числа. – Режим доступу до ресурсу: https://web.kpi.kharkov.ua/apm/wp-content/uploads/sites/82/2024/03/Lektsiya-05.pdf

4. Euler’s Formula: A Complete Guide. – Режим доступу до ресурсу: https://mathvault.ca/euler-formula/?utm_source=chatgpt.com

Анастасія Миколаївна Сінчук - студентка групи 1КН-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nsttsnk2@gmail.com

Науковий керівник: ***Майя Борисівна Ковальчук*** - д.пед.н., доцент, професор кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

Anastasia M. Sinchuk - student of group 1 KN-24b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e-mail: nsttsnk2@gmail.com

Supervisor: ***Maya B. Kovalchuk*** - Doctor of Science (Ped.), Associate Professor, Professor of the Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

УДК 004.942

В.В. Химич
І.А. Клєопа

ГЕНЕРАЦІЯ ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ НА ОСНОВІ РЕКУРЕНТНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ І ЇХ СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглядається задача програмної реалізації та верифікації генераторів псевдовипадкових чисел на базі рекурентних співвідношень. Об'єктом дослідження є лінійний конгруентний метод реалізований засобами мови програмування С++. У ході роботи розроблено програмне забезпечення, що виконує генерацію числових послідовностей із використанням часової мітки для забезпечення унікальності вибірки. Проведено комплексний статистичний аналіз отриманих даних, що включає розрахунок математичного сподівання, дисперсії та середньоквадратичного відхилення. Для перевірки гіпотези про рівномірний закон розподілу застосовано метод частотного аналізу з побудовою гістограми. Результати експерименту підтверджують ефективність застосованого алгоритму та відповідність згенерованих чисел статистичним критеріям якості.

Ключові слова: псевдовипадкові числа, лінійний конгруентний метод, рекурентні співвідношення, рівномірний розподіл, дисперсія, гістограма, алгоритмізація.

Abstract

This paper addresses the problem of software implementation and verification of pseudo-random number generators based on recurrence relations. The object of the study is the Linear Congruential Generator (LCG), implemented using the C++ programming language. During the work, software was developed to generate numerical sequences utilizing a timestamp to ensure sample uniqueness. A comprehensive statistical analysis of the obtained data was conducted, including the calculation of the expected value, variance, and standard deviation. To test the hypothesis of a uniform distribution, a frequency analysis method with histogram construction was applied. The experimental results confirm the effectiveness of the applied algorithm and the compliance of the generated numbers with statistical quality criteria.

Keywords: pseudo-random numbers, Linear Congruential Generator (LCG), recurrence relations, uniform distribution, variance, histogram, algorithmization.

Вступ

Генерація псевдовипадкових чисел є фундаментальним елементом сучасного комп'ютерного моделювання, криптографії та імітаційних експериментів, де вимагається відтворення стохастичних процесів у детермінованому середовищі обчислювальних машин. Дана робота присвячена дослідженню та програмній реалізації алгоритмів генерації на основі лінійних рекурентних співвідношень, які, попри свою математичну простоту, дозволяють отримувати числові послідовності з високими показниками якості. Основна увага в роботі приділяється не лише алгоритмічній реалізації лінійного конгруентного методу мовою С++, але й комплексній верифікації результатів шляхом розрахунку ключових статистичних характеристик та аналізу рівномірності розподілу, що є необхідною умовою для підтвердження надійності та придатності генератора для практичного застосування.

Результати дослідження

1. Підключення бібліотек

```
#include <vector>
#include <numeric>
#include <cmath>
#include <map>
#include <string>
#include <cstdio>
#include <chrono>
#include <Windows.h>
using namespace std;
```

Освновні застсування кожної бібліотеки:

<vector> - Підключає контейнер std::vector. Ти використовуєш його для створення масиву numbers, щоб зберігати 50,000 згенерованих чисел.

<numeric> - Ця бібліотека містить алгоритми для роботи з числовими послідовностями. Тут вона необхідна для функції std::accumulate, яка підраховує суму всіх елементів вектора для обчислення середнього значення (Mean).

<cmath> - Надає стандартні математичні функції мови C. У твоєму коді вона потрібна для функції sqrt() (квадратний корінь), яка використовується при розрахунку *середньоквадратичного відхилення* (Standard Deviation).

<map> - Підключає std::map. Ти використовуєш його для створення гістограми (histogram). Це словник, де ключ — це номер інтервала ("кошика"), а значення — кількість чисел, що в нього потрапили.

<string> - Потрібна для використання класу std::string. У твоєму коді це використовується в кінці для ASCII-графіки: string hashes(num_hashes, '#'); створює рядок із символів # для візуалізації стовпчиків.

<cstdio> - Це бібліотека з мови C (аналог stdio.h). Вона підключається для функції printf. Ти обрав її замість iostream (cout) для зручного форматування виводу (наприклад, %.6f для округлення дробів або %10lu для вирівнювання).

<chrono> - Сучасна бібліотека C++ для точного часу. Ти використовуєш її, щоб отримати поточний час у наносекундах (chrono::high_resolution_clock або system_clock). Це критично важливо для створення унікального seed (зерна), щоб при кожному запуску програма генерувала різні числа.

<Windows.h> - Це специфічна для Windows бібліотека. Вона використовується для функцій SetConsoleCP(1251) та SetConsoleOutputCP(1251), щоб консоль коректно відображала українські літери (кирилицю). Важливо: Цей код не скомпілюється на Linux або macOS без змін.

2. Підготовка інструментів для генерації псевдо випадкового числа

```
class LCG {
public:
    const unsigned long m;
    const unsigned long a;
    const unsigned long c;
private:
    unsigned long Xn;

public:
    LCG(unsigned long seed, unsigned long modulus, unsigned long multiplier, unsigned long increment)
        : m(modulus), a(multiplier), c(increment), Xn(seed) {
        if (Xn == 0) {
            Xn = 1;
        }
    }
    unsigned long next_int() {
        Xn = (static_cast<unsigned long long>(a) * Xn + c) % m;
        return Xn;
    }
    double next_double() {
        return static_cast<double>(next_int()) / m;
    }
};
```

Перш ніж програма почне щось робити, описується "креслення" генератора. Це клас LCG.

Зберігання стану (Xn): У класі є приватна змінна Xn. Це найважливіша частина. Це "пам'ять" генератора. Він повинен пам'ятати останнє згенероване число, щоб на його основі зробити наступне.

Конструктор: Коли створюється об'єкт LCG, йому передається seed (початкове зерно). Важливий нюанс: Код перевіряє if (Xn == 0) Xn = 1;. Це захист. Якщо формула a * X + 0 помножить на 0, результатом буде 0. Генератор буде неправильно працювати і буде видавати тільки нулі.

Функція next_int() : Тут знахадиться формула: (a * Xn + c) % m.

Множення: Беремо старе число, множимо на величезне a. Число стає гігантським. Static_cast дого, щоб це гігантське число помістилося в пам'ять і не переповнилося перед діленням.

Модуль % m: Це операція "залишку від ділення". Вона гарантує, що результат ніколи не перевищить число m.

Метод next_double() (Нормалізація): Генератор видає цілі числа (наприклад, 10543). Але для статистики потрібні числа від 0.0 до 1.0. Тому отримане число ділиться на максимально можливе (m).

3. Функція main

3.1 Ініціалізація параментрів

```
const unsigned long m = 2147483647; // Модуль
const unsigned long a = 16807;      // Множник
const unsigned long c = 0;          // Приріст
```

Тут задаються константи для формули генератора.

Логіка: Це "фундамент" алгоритму. Використання const гарантує, що ці параметри випадково не зміняться під час роботи програми, що критично для коректності математики.

2. Генерація ункального зерна (seed)

```
auto now = chrono::system_clock::now();
auto duration = now.time_since_epoch();
unsigned long seed = chrono::duration_cast<chrono::nanoseconds>(duration).count();
```

Ми беремо поточний час у наносекундах. Оскільки час постійно змінюється, змінна seed буде унікальною при кожному запуску. Це число стає "точкою старту" (X_0) для генератора.

3. Підготовка пам’яті (оптимізація)

```
LCG generator(seed, m, a, c);
vector<double> numbers;
numbers.reserve(n_samples);
```

Створення об'єкта: Ініціалізуємо клас LCG з нашим унікальним зерном.

numbers.reserve(n_samples) - це критична оптимізація. Ми одразу просимо систему виділити цільний блок пам'яті під 50,000 чисел. Без цього вектор би постійно розширювався і копіював дані, що сповільнило б роботу.

4. Цикл генерації даних

```
for (int i = 0; i < n_samples; ++i) {
    unsigned long next_Xn = generator.next_int();           //  Отримання
    double normalized_val = static_cast<double>(next_Xn) / m; //  Нормалізація
    numbers.push_back(normalized_val);                      //  Збереження
}
```

Тут відбувається наповнення даними:

Оновлення стану: Метод класу обчислює нове ціле число за формулою.

Нормалізація: Ділення величезного цілого числа на модуль m перетворює його на дробове число в діапазоні [0, 1) (наприклад, з 1073741823 робить 0.5).

Запис: Число додається у підготовлений вектор.

5. Аналіз

```
double sum = accumulate(numbers.begin(), numbers.end(), 0.0);
double mean = sum / n_samples;
```

std::accumulate: Використовуємо алгоритм з бібліотеки <numeric>, щоб просумувати всі елементи вектора одним рядком коду (замість написання циклу вручну). Результат ділимо на кількість, отримуючи середнє значення.

6. Аналіз: Дисперсія та Відхилення

```
double sq_sum = 0.0;
for (const double& val : numbers) {
    sq_sum += (val - mean) * (val - mean);
}
double variance = sq_sum / n_samples;
double std_dev = sqrt(variance);
```

Тут реалізована формула розрахунку "розкиду" даних:

Проходимо по кожному числу, знаходимо його різницю з середнім (val - mean). Підносимо різницю до квадрату і сумуємо. Корінь квадратний з отриманої дисперсії дає нам стандартне відхилення — зрозумілу величину похибки.

7. Сортування по “кошиках”

```
map<int, int> histogram;
for (const double& val : numbers) {
    int bin = static_cast<int>(val * n_bins);
```

```
    histogram[bin]++;
}
```

Це підготовка даних для гістограми:

Математика індексу: Множимо число (напр., 0.45) на кількість кошиків (10), отримуємо 4.5. Відкидаємо дробну частину -> індекс 4. histogram[bin]++: Використовуємо асоціативний масив (map), щоб підрахувати частоту попадання чисел у кожен діапазон.

Висновки

У результаті виконання роботи було досліджено та програмно реалізовано процес генерації псевдовипадкових чисел методом рекурентних співвідношень. Аналіз роботи програми дозволяє зробити наступні узагальнені висновки:

Ефективність рекурентних алгоритмів: Підтверджено, що використання рекурентних формул (зокрема, лінійного конгруентного методу) є ефективним способом отримання числових послідовностей, які імітують випадковість. Доведено, що якість генерації критично залежить від коректного вибору початкових параметрів (модуля, множника) та динамічного "зерна" (seed).

Статистична відповідність розподілу: Розрахунок основних числових характеристик (математичного сподівання, дисперсії та середньоквадратичного відхилення) показав, що згенерована вибірка відповідає теоретичним показникам рівномірного закону розподілу. Це свідчить про відсутність систематичних похибок в алгоритмі.

Рівномірність заповнення інтервалу: Частотний аналіз та побудова гістограми продемонстрували, що згенеровані числа рівномірно заповнюють увесь заданий діапазон значень. Відхилення частот влучення чисел у різні піддіапазони знаходиться в межах допустимої статистичної похибки.

Практична цінність програмної реалізації: Створений програмний продукт на мові C++ продемонстрував високу швидкодію та ефективне використання пам'яті при обробці великих масивів даних. Розроблений інструментарій дозволяє не лише генерувати послідовності, але й оперативно оцінювати їх якість, що є необхідним етапом у задачах комп'ютерного моделювання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Фаур Е.В., Щерба А.І., Рудницький В.М. Метод та критерій оцінювання якості послідовностей випадкових чисел Кібернетика та системний аналіз. 2020 р., Т. 52 №2.
2. Будько М.Б., Будько М.Ю., Гірік А.В., Грозів В.А.Методи генерації та тестування випадкових послідовностей. Університет ІТМО. 2019 р
3. Маліновська, О. О. Вимоги до криптографічної системи захисту інформації / О. О. Маліновська, О. І. Зінченко ; наук. кер. Я. Ю. Усов // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : матеріали тез доп. Всеукр. наук.- практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 10 -11 квітня 2019 р.). - Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 113-116.
4. Modern usage of “old” one-time pad/Mariusz Borowski and Marek Lesniewicz
5. Jorgen Veisdal, Shannon Ciphers and Perfect Security/Cantor’s Paradise/2020

Химич Вячеслав Вадимович – студент групи 2 БС – 25б, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: 04-25-002.stud@vntu.edu.ua

Науковий керівник: ***Клєопа Ірина Анатоліївна*** – pHd, доцент, кафедра вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: paceka08@vntu.edu.ua

Chymych Viacheslav Vadumovuch – student of group 2 SS – 25b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: 04-25-002.stud@vntu.edu.ua

Scientific supervisor: ***Klieopa Iryna Anatoliivna*** – PhD, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske Shosse, 95, e-mail: paceka08@vntu.edu.ua

УДК: 004

Кирилащук С. А.
Ільчук М. Р.

ПОНЯТТЯ АЛГОРИТМУ В МАТЕМАТИЦІ ТА ПРОГРАМУВАННІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація:
У доповіді розглянуто поняття алгоритму як фундаментальної категорії математики та програмування. Проаналізовано історичні передумови формування алгоритмічного підходу, основні властивості алгоритмів та їх роль у формалізації процесу розв'язання задач. Особливу увагу приділено значенню алгоритмів у сучасних інформаційних технологіях і підготовці майбутніх фахівців.
Ключові слова: алгоритм, алгоритмізація, програмування, обчислювальний процес, алгоритмічне мислення.

Abstract:
The paper considers the concept of an algorithm as a fundamental category in mathematics and programming. The historical background of algorithmic approaches, main properties of algorithms, and their role in formal problem solving are analyzed. The importance of algorithms in modern information technologies and professional training is emphasized.
Keywords: algorithm, algorithmization, programming, computational process.

Поняття алгоритму є одним із ключових у математиці, інформатиці та програмуванні. Алгоритм визначається як скінченна, впорядкована та однозначно визначена послідовність дій, виконання яких забезпечує розв'язання певної задачі. Формування алгоритмічного підходу стало основою розвитку обчислювальної техніки та сучасних інформаційних систем. Алгоритми дозволяють формалізувати процес розв'язання задач і забезпечують можливість його автоматизації. Завдяки алгоритмам складні процеси можуть бути подані у вигляді простих і чітких кроків, що робить їх придатними для виконання як людиною, так і комп'ютером. Універсальність алгоритмічного підходу полягає в можливості застосування одного й того самого алгоритму до широкого класу однотипних задач. Крім того, алгоритми є основою побудови програмних моделей та інформаційних систем різного рівня складності. Саме тому вивчення алгоритмів є необхідною складовою підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій [4].

Історично поняття алгоритму виникло задовго до появи комп'ютерів. Алгоритмічні процедури застосовувалися в арифметиці, геометрії та логіці. У математиці алгоритм розглядається як формальний метод обчислень або доведення, який не залежить від конкретного виконавця. Саме математичні алгоритми заклали теоретичні основи подальшого розвитку обчислювальних методів і формалізованих процедур розв'язання задач [5].

Важливе місце в математиці посідають чисельні алгоритми, які застосовуються для розв'язання задач, у яких аналітичні методи є складними або неможливими для практичного використання. Типовим прикладом є задачі обчислення інтегральних функціоналів для яких використовується апарат чисельного інтегрування. Загальний підхід до таких задач полягає у заміні неперервного функціонала його дискретною апроксимацією на скінченній множині вузлів. Такий підхід дозволяє звести неперервну математичну задачу до скінченної послідовності обчислювальних операцій, придатних для реалізації на комп'ютері.

$$I(f) = \int_a^b f(x)\,dx$$

де $I(f)$ — інтегральний функціонал, який позначає точне значення визначеного інтеграла від підінтегральної функції $f(x)$на відрізку $[a, b]$ — і відповідає аналітичному (неперервному) розв'язанню задачі.

У теорії чисельних методів чисельне інтегрування описується за допомогою квадратурних формул загального вигляду:

$$I(f) \approx Q_n(f) = \sum_{k=1}^{n} w_k f(x_k)$$

де $x_k \in [a, b]$ — вузли квадратури, а w_k — відповідні вагові коефіцієнти. Величина $Q_n(f)$ є квадратурною формулою, тобто чисельною апроксимацією інтегрального функціонала $I(f)$, яка використовується для практичного обчислення інтегралів. Вибір вузлів та ваг визначає порядок точності алгоритму, його збіжність і обчислювальну ефективність.

Важливою характеристикою чисельного алгоритму є залишковий член, який дозволяє оцінити похибку апроксимації залежно від гладкості підінтегральної функції.

$$R_n(f) = I(f) - Q_n(f)$$

Залишковий член $R_n(f)$характеризує похибку чисельного інтегрування та показує різницю між точним значенням інтегрального функціонала $I(f)$і його чисельною апроксимацією $Q_n(f)$.

Для функцій, що належать до класів $C^m[a, b]$, похибка квадратурних алгоритмів має асимптотичну оцінку:

$$R_n(f) = O(h^m)$$

Асимптотична оцінка означає, що величина залишкового члена $R_n(f)$ за модулем не перевищує деяку сталу, помножену на h^m, при достатньо малих значеннях кроку розбиття. Тут $R_n(f)$ — похибка квадратурної формули, h — максимальна відстань між сусідніми вузлами квадратури, а показник mхарактеризує порядок точності чисельного алгоритму та пов'язаний із класом гладкості підінтегральної функції $f(x)$. Зі зменшенням кроку h похибка чисельного інтегрування зменшується, що свідчить про збіжність квадратурного алгоритму до точного значення інтегрального функціонала $I(f)$. Такий підхід дає змогу досліджувати точність і збіжність алгоритмів при згущенні обчислювальної сітки.

Наведені чисельні алгоритми є прикладом формалізованих математичних процедур, які безпосередньо реалізуються засобами програмування. Вони демонструють перехід від неперервної математичної моделі до дискретного алгоритму, придатного для автоматизованих обчислень у прикладних задачах математичного моделювання, інженерних розрахунках та аналізі даних. [1, 2].

У програмуванні алгоритм є концептуальною основою створення програмного забезпечення. Кожна програма реалізує певний алгоритм, поданий мовою програмування з урахуванням обмежень апаратних ресурсів, швидкодії та коректності обробки даних. На відміну від математичного опису, програмний алгоритм повинен бути адаптований до конкретної обчислювальної системи та враховувати практичні аспекти виконання [4]. Окрім цього, програмні алгоритми мають бути зрозумілими для подальшого супроводу та модифікації, що зумовлює вимоги до їх структурованості та читабельності. Важливим етапом реалізації алгоритму є його налагодження та тестування, які дозволяють виявити логічні та технічні помилки. У процесі програмування алгоритм часто зазнає оптимізації з метою підвищення продуктивності програмного продукту. Усе це визначає тісний зв'язок між алгоритмом як теоретичною моделлю та програмою як практичним результатом його реалізації.

Важливим прикладом застосування алгоритмів є розв'язання систем лінійних рівнянь. Зокрема, метод Гауса використовується для знаходження розв'язків систем лінійних алгебраїчних рівнянь і широко застосовується в задачах обробки даних, комп'ютерної графіки та машинного навчання [5].

До основних властивостей алгоритму належать дискретність, визначеність, скінченність, результативність та масовість. Наявність цих властивостей забезпечує можливість реалізації алгоритму у вигляді програм та його застосування до широкого класу задач.

Порівнюючи алгоритми в математиці та програмуванні, слід зазначити, що в математиці алгоритм орієнтований насамперед на логічну строгість і теоретичну коректність результату. У програмуванні ж алгоритм додатково оцінюється за ефективністю використання ресурсів, швидкістю виконання та стійкістю до помилок вхідних даних [2, 3]. Таким чином, програмні алгоритми є практичною реалізацією математичних алгоритмів з урахуванням реальних умов обчислення. Крім того, математичні алгоритми зазвичай описуються у вигляді формул, правил або словесних інструкцій, тоді як програмні алгоритми

потребують точного синтаксичного оформлення мовою програмування. Важливою відмінністю є також необхідність тестування програмних алгоритмів, оскільки навіть теоретично коректний алгоритм може містити реалізаційні помилки. У програмуванні значну увагу приділяють оптимізації алгоритмів з метою зменшення часових і просторових витрат. Водночас математичні алгоритми слугують основою для доведення правильності програмних рішень та забезпечення їх надійності.

Алгоритмізація задач передбачає аналіз умови, виділення вхідних і вихідних даних, визначення послідовності обчислень та перевірку правильності отриманого результату. Цей процес є важливою складовою інженерного та програмного мислення. У математичних задачах цей процес зазвичай завершується отриманням аналітичного або чисельного розв'язку, тоді як у програмуванні результатом є програмний код, здатний автоматично виконувати обчислення для множини вхідних даних.

Особливе значення алгоритмічне мислення має у підготовці фахівців з інформаційних технологій. Воно формує здатність до логічного аналізу, абстрагування та системного підходу до розв'язання складних практичних задач. Крім того, алгоритмічне мислення сприяє розвитку навичок декомпозиції задач, що дозволяє розбивати складні проблеми на простіші та більш керовані етапи. Воно є основою для ефективного програмування, проєктування програмних систем і оптимізації процесів обробки даних. Сформоване алгоритмічне мислення допомагає майбутнім фахівцям з ІТ швидко адаптуватися до нових технологій і мов програмування, а також приймати обґрунтовані рішення в умовах невизначеності.У результаті це підвищує професійну компетентність та конкурентоспроможність спеціалістів на сучасному ринку праці.

Поєднання математичної строгості та програмної реалізації сприяє формуванню універсальних професійних компетентностей майбутніх фахівців. Крім того, сучасні алгоритми широко застосовуються в галузях обробки великих даних, штучного інтелекту та інформаційної безпеки, що підкреслює їх міждисциплінарний характер і практичну значущість. Використання алгоритмічного підходу дозволяє ефективно розв'язувати складні задачі, пов'язані з аналізом, прогнозуванням та оптимізацією процесів. У сфері штучного інтелекту алгоритми забезпечують навчання моделей і прийняття рішень на основі великих обсягів даних. В інформаційній безпеці алгоритми відіграють ключову роль у шифруванні, захисті та перевірці цілісності інформації. Алгоритмічні методи також активно застосовуються в інженерії, економіці та природничих науках. Таким чином, знання та вміння застосовувати алгоритми є необхідною умовою професійної діяльності сучасного ІТ-фахівця [1-3].

Таким чином, алгоритм виступає універсальним інструментом, що поєднує математичну теорію та практику програмування. Гармонійна взаємодія математичних і програмних алгоритмів забезпечує створення ефективних, надійних та масштабованих інформаційних систем, що є ключовим завданням сучасної інформатики.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Л. О. Волонтир, Л. В. Зелінська, Н. А. Потапова, І. А. Чіков. Чисельні методи. Навчальний посібник. URL: https://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/27703.pdf (дата звернення: 30.12.2025).
2. Ляшенко О. І. Чисельні методи розв'язання прикладних задач. Навчальний посібник. URL: https://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2015/Lyashenko_1996_288.pdf (дата звернення: 30.12.2025).
3. А. Л. Литвинов, М. Ю. Воєводіна. Практикум з чисельних методів. Навчальний посібник. URL: https://files.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi80/0060477.pdf (дата звернення: 30.12.2025).
4. Р. Н. Квєтний, Я. В. Іванчук, І. В. Богач, О. Ю. Софина, М. В. Барабан. Методи та алгоритми комп'ютерних обчислень: теорія і практика. URL: https://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2023/Kvetniy_2023_280.pdf (дата звернення: 30.12.2025).
5. О. О. Коваленко, О. М. Ткаченко, Р. Ю. Чехместрук. Алгоритми та структури даних. URL: https://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2025/Kovalenko_2025_113.pdf (дата звернення: 30.12.2025)

Кирилащук Світлана Анатоліївна – доцент кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kyrylashchuk@vntu.edu.ua.

Ільчук Маріна Русланівна – студент групи 2ПІ-24б, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: marinailchuk05@gmail.com

Kyrylashchuk Svitlana A. – Associate Professor of the Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kyrylashchuk@vntu.edu.ua.

Ilchuk Marina R. – student of 2BC-24b group, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsya, e-mail: marinailchuk05@gmail.com

УДК 621.391

М.О. Поліщук
І.А. Клєопа

МАТРИЧНИЙ ШИФР ГІЛЛА: МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ В C++

Вінницький національний технічний університет

Аннотація

Звіт присвячено програмній реалізації алгоритму симетричного шифрування Гілла мовою C++ з використанням матриці ключа розміром 3 X 3 . У роботі детально проаналізовано математичний апарат методу, зокрема операції лінійної алгебри (матричне множення, обчислення детермінанта та побудова союзної матриці) та їх адаптацію для роботи в кільці лишків Z_{26}. Окрему увагу приділено вирішенню проблеми оборотності ключа шляхом реалізації алгоритму перевірки детермінанта на взаємну простоту з модулем 26, що гарантує коректність процесів шифрування та дешифрування даних.

Ключові слова: шифр Гілла, криптографія, лінійна алгебра, матричне множення, модульна арифметика, обернена матриця, детермінант, симетричне шифрування, мова програмування C++.

Abstract

The report focuses on the software implementation of the symmetric Hill cipher algorithm in C++ using a 3 X 3 key matrix. The work provides a detailed analysis of the mathematical apparatus of the method, specifically linear algebra operations (matrix multiplication, determinant calculation, and adjugate matrix construction) and their adaptation for the residue ring Z_{26}. Special attention is paid to solving the key invertibility problem by implementing an algorithm to check the determinant for coprimality with the modulus 26, ensuring the correctness of data encryption and decryption processes.

Keywords: Hill Cipher, cryptography, linear algebra, matrix multiplication, modular arithmetic, inverse matrix, determinant, symmetric encryption, C++ programming language.

Вступ

Шифр Гілла — це класичний метод поліграфічного шифрування, що базується на лінійній алгебрі та модульній арифметиці. На відміну від простих шифрів підстановки, він оперує блоками символів через множення на матрицю-ключ, що забезпечує вищу стійкість до злому.

Метою роботи є програмна реалізація алгоритму Гілла мовою **C++** для матриці розміром 3 X 3. Ключовими завданнями є організація обчислень у кільці лишків Z_{26} та вирішення проблеми генерації валідної матриці-ключа. Зокрема, реалізовано алгоритм перевірки детермінанта на взаємну простоту з модулем 26, що гарантує існування оберненої матриці для коректного дешифрування повідомлень.

Результати дослідження

1. Підключення бібліотек

```
#include <iostream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>
#include <cstdio>
#include <cmath>
```

Цей блок підключає заголовні файли стандартної бібліотеки C++, необхідні для роботи програми:

iostream: Забезпечує базове введення-виведення даних (потоки cin, cout, хоча в коді переважно використовується cstdio).

ctime: Містить функцію time(), яка використовується для ініціалізації генератора випадкових чисел поточним часом.

cstdlib: Надає функції rand() та srand() для генерації псевдовипадкових чисел, а також керування пам'яттю.

cstdio: Підключає функції в стилі C (printf, scanf_s) для форматованого виведення матриць та зчитування даних.

cmath: Містить математичні функції (наприклад, pow або abs), які можуть знадобитися для складних обчислень.

2. Допоміжна функція модуля **(mod26)**

```
int mod26(int a) {
	return (a % 26 + 26) % 26;
}
```

Стандартний оператор залишку від ділення % у C++ працює некоректно для від'ємних чисел у контексті криптографії (наприклад, -5 % 26 поверне -5). Ця функція реалізує математично правильну операцію модуля для кільця лишків Z_{26}. Вираз (a % 26 + 26) гарантує, що проміжний результат буде додатним, а фінальне % 26 залишає число в діапазоні [0, 25]. Це критично важливо при обчисленні оберненої матриці, де часто виникають від'ємні значення.

3. Пошук оберненого елемента **(modInverse)**

```
int modInverse(int n) {
	n = mod26(n);
	for (int x = 1; x < 26; x++)
		if (((n % 26) * (x % 26)) % 26 == 1)
			return x;
	return -1;
}
```

Функція шукає мультиплікативне обернене число для заданого числа n за модулем 26. Це таке число x, при множенні якого на n остача від ділення на 26 дорівнює 1. Алгоритм перебирає всі числа від 1 до 25. Якщо обернене число не знайдено (що означає, що вхідне число і 26 мають спільні дільники), функція повертає -1. Це сигнал, що поточна матриця не може бути використана для шифрування.

4. Генерація випадкових чисел та матриці

```
int randomI()
{
	int randomI = (rand() % 101) + 0;
	return randomI;
}

void MatrixGener(int** matr)
{
	for (int i = 0; i < 3; i++)
	{
		for (int j = 0; j < 3; j++)
		{
			matr[i][j] = randomI();
		}
	}
}
```

Функція **randomI** генерує випадкове число від 0 до 100. Функція **MatrixGener** приймає вказівник на матрицю розміром 3 на 3 і заповнює кожну її клітинку цими випадковими значеннями. Це створює первинний варіант ключа шифрування.

5. Обчислення детермінанта

```
int CalculateDeterminant(int** keyMatr) {
    int det = keyMatr[0][0] * ((keyMatr[1][1] * keyMatr[2][2]) - (keyMatr[2][1] * keyMatr[1][2])) -
              keyMatr[0][1] * ((keyMatr[1][0] * keyMatr[2][2]) - (keyMatr[2][0] * keyMatr[1][2])) +
              keyMatr[0][2] * ((keyMatr[1][0] * keyMatr[2][1]) - (keyMatr[2][0] * keyMatr[1][1]));
    return mod26(det);
}
```

Ця функція розраховує визначник (детермінант) матриці 3 на 3 за стандартною математичною формулою розкладання за першим рядком. Отримане значення одразу приводиться до діапазону 0–25 за допомогою функції **mod26**. Значення детермінанта є критично важливим для перевірки того, чи можна створити обернену матрицю для розшифрування.

6. Функції виведення **(PrintMatrix)**

```
void PrintMatrix33(int** matr)
{
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        for (int j = 0; j < 3; j++)
        {
            printf("%4d  ", matr[i][j]);
        }
        printf("\n\n\n");
    }
}
```

Це допоміжні функції, які виводять вміст матриці 3 на 3 або вектора (масиву з 3 елементів) у консоль у зручному табличному вигляді. Вони використовуються для візуалізації процесу шифрування на кожному етапі.

7. Шифрування (Кодування)

```
int* MatrixCode(int** matr, int* matrh, int* matrc)
{
    int asum = 0, bsum = 0, csum = 0;
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        asum += matr[0][i] * matrh[i];
    }
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        bsum += matr[1][i] * matrh[i];
    }
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        csum += matr[2][i] * matrh[i];
    }
    matrc[0] = asum;
    matrc[1] = bsum;
    matrc[2] = csum;
    return matrc;
```

```
}
```

8. Дешифрування (Декодування)

```
int* MatrixDecode(int** keyMatr, int* cipherVec, int* decodedVec)
{
	int det = CalculateDeterminant(keyMatr);
	int detInv = modInverse(det);

	if (detInv == -1) {
		printf("ERROR: Matrix determinant (%d) has no inverse mod 26.\n", det);
		return decodedVec;
	}

	int inv[3][3];
	inv[0][0] = mod26((keyMatr[1][1] * keyMatr[2][2] - keyMatr[2][1] * keyMatr[1][2]) * detInv);
	inv[0][1] = mod26((keyMatr[0][2] * keyMatr[2][1] - keyMatr[0][1] * keyMatr[2][2]) * detInv);
	inv[0][2] = mod26((keyMatr[0][1] * keyMatr[1][2] - keyMatr[0][2] * keyMatr[1][1]) * detInv);

	inv[1][0] = mod26((keyMatr[1][2] * keyMatr[2][0] - keyMatr[1][0] * keyMatr[2][2]) * detInv);
	inv[1][1] = mod26((keyMatr[0][0] * keyMatr[2][2] - keyMatr[0][2] * keyMatr[2][0]) * detInv);
	inv[1][2] = mod26((keyMatr[1][0] * keyMatr[0][2] - keyMatr[0][0] * keyMatr[1][2]) * detInv);

	inv[2][0] = mod26((keyMatr[1][0] * keyMatr[2][1] - keyMatr[2][0] * keyMatr[1][1]) * detInv);
	inv[2][1] = mod26((keyMatr[2][0] * keyMatr[0][1] - keyMatr[0][0] * keyMatr[2][1]) * detInv);
	inv[2][2] = mod26((keyMatr[0][0] * keyMatr[1][1] - keyMatr[1][0] * keyMatr[0][1]) * detInv);

	for (int i = 0; i < 3; i++) {
		int sum = 0;
		for (int j = 0; j < 3; j++) {
			sum += inv[i][j] * mod26(cipherVec[j]);
		}
		decodedVec[i] = mod26(sum);
	}
	return decodedVec;
}
```

Це найскладніша частина алгоритму, яка відновлює початковий текст. Процес складається з таких кроків:

1. Обчислюється детермінант матриці ключа.
2. Знаходиться обернене число до детермінанта. Якщо його немає — виводиться помилка.
3. Будується так звана "союзна матриця", що складається з алгебраїчних доповнень.
4. Кожен елемент цієї матриці множиться на обернений детермінант за модулем 26. Так утворюється обернена матриця.
5. Отримана обернена матриця множиться на зашифрований вектор, що дає початкові індекси літер.

Головна функція

```
int main()
{
	char a, b, c;
	int af, bf, cf;
	srand(time(NULL));
	int** Matr33 = new int* [3];
```

```
        for (int i = 0; i < 3; i++)
        {
                Matr33[i] = new int[3];
        }
        int det, detInv;
        int attempts = 0;
        do {
                MatrixGener(Matr33);
                det = CalculateDeterminant(Matr33);
                detInv = modInverse(det);
                attempts++;
        } while (detInv == -1);
        PrintMatrix33(Matr33);

        printf("Enter word ->");
        scanf_s("%c%c%c", &a, 1, &b, 1, &c, 1);
        printf("\n\n");
        af = a - 97;
        bf = b - 97;
        cf = c - 97;
        int* Matr13 = new int[3];
        Matr13[0] = af;
        Matr13[1] = bf;
        Matr13[2] = cf;
        PrintMatrix13(Matr13);
        int* Matr13c = new int[3];
        Matr13c = MatrixCode(Matr33, Matr13, Matr13c);
        printf("Coded word:\n");
        PrintMatrix13(Matr13c);
        printf("Decoded word (Hill Logic):\n");
        int* Matr13Decoded = new int[3];
        Matr13Decoded = MatrixDecode(Matr33, Matr13c, Matr13Decoded);
        PrintMatrix13(Matr13Decoded);
        printf("Decoded text: %c%c%c\n", Matr13Decoded[0] + 97, Matr13Decoded[1] + 97, Matr13Decoded[2]
+ 97);
        delete[] Matr13Decoded;
        for (int i = 0; i < 3; i++) delete[] Matr33[i];
        delete[] Matr33;
        system("pause");
    }
```

9. Генерація валідного ключа (Цикл перевірки)

```
    do {
        MatrixGener(Matr33);
        det = CalculateDeterminant(Matr33);
        detInv = modInverse(det);
        attempts++;
    } while (detInv == -1);
```

Висновок

У ході виконання роботи було розроблено та протестовано програмну реалізацію поліграфічного шифру Гілла мовою C++ з використанням матриці ключа розміром 3 на 3.

Під час написання програми було вирішено кілька важливих завдань:

Математична адаптація: Реалізовано функції лінійної алгебри (множення матриць, обчислення детермінанта, знаходження союзної матриці) з урахуванням специфіки модульної арифметики для кільця цілих чисел за модулем 26.

Генерація валідного ключа: Найважливішим досягненням стала реалізація алгоритму автоматичної перевірки матриці на оборотність. Завдяки циклічній перевірці детермінанта на наявність оберненого числа, програма гарантовано створює ключ, який дозволяє успішно розшифрувати повідомлення, відсіюючи некоректні варіанти.

Робота з пам'яттю: Закріплено навички роботи з динамічним виділенням пам'яті для двовимірних масивів, що дозволяє програмі ефективно використовувати ресурси.

Результати тестування підтвердили, що розроблена програма коректно шифрує вхідний текст та безпомилково відновлює його після дешифрування, що доводить правильність обраних алгоритмів та математичних методів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Математичні методи криптології: Навчальний посібник [Електронний ресурс] (Для студентів техн. спец. вищ. навч. закл.) / [А.Д. Кожухівський, І.Д. Горбенко, Г.І. Гайдур, О.А. Кожухівська, В.В. Марченко]; М-во освіти і науки України, Державний університет телекомунікацій. Київ: ДУТ, 2021 – 244 с.
2. Ігнатович А.О. Критерій ефективності для визначення стійкості блокових шифрівна основі внесених змін статистичних характеристик шифрованого тексту / Ігнатович А.О., Глухова О.В., Лозинський А.Я., Яремчук Р.І. // ACIT'5 "Сучасні комп'ютерні інформаційні технології". ТНЕУ. – Тернопіль. 22-23 травня 2015. – С. 167-168.

Поліщук Максим Олександрович – студентка групи 2БС – 25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: 04-25-128.stud@vntu.edu.ua

Науковий керівник: ***Клєопа Ірина Анатоліївна*** – pHd, доцент, кафедра вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: paceka08@vntu.edu.ua

Polishchuk Macksym Oleksandrovych – student of group 2SS – 25b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: 04-25-128.stud@vntu.edu.ua

Scientific supervisor: ***Klieopa Iryna Anatoliivna*** – PhD, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske Shosse, 95, e-mail: paceka08@vntu.edu.ua

УДК 519.2

О. П. Кудрань
С. А. Кирилащук

ЗАСТОСУВАННЯ ВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ У КОМП'ЮТЕРНИХ ІГРАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація:
У роботі розглянуто роль випадкових чисел у комп'ютерних іграх як одного з ключових інструментів моделювання невизначеності та різноманітності ігрового процесу. Проаналізовано математичні основи генерації випадкових і псевдовипадкових чисел, їхні властивості та обмеження. Розглянуто основні алгоритми генераторів випадкових чисел, що застосовуються в ігровій індустрії, а також напрями їх використання для створення ігрових подій, поведінки персонажів, процедурної генерації контенту та балансування ігрових механік. Зроблено висновки щодо значення випадковості для підвищення реалістичності та реіграбельності комп'ютерних ігор.
Ключові слова: випадкові числа, генератор випадкових чисел, комп'ютерні ігри, алгоритм, ігрова механіка.

Abstract:
The paper examines the role of random numbers in computer games as one of the key tools for modeling uncertainty and diversity of the game process. The mathematical foundations of random and pseudo-random number generation, their properties and limitations are analyzed. The main algorithms of random number generators used in the gaming industry are considered, as well as the directions of their use for creating game events, character behavior, procedural content generation and balancing game mechanics. Conclusions are drawn regarding the importance of randomness for increasing the realism and replayability of computer games.
Keywords: *random numbers, random number generator, computer games, algorithm, game mechanics.*

Сучасний розвиток комп'ютерних ігор тісно пов'язаний із використанням математичних моделей, які дозволяють створювати динамічні, варіативні та керовані ігрові процеси. Одним із ключових елементів таких моделей є застосування випадкових чисел, що вводять елемент невизначеності та роблять перебіг гри менш передбачуваним. У класичних роботах з алгоритміки підкреслюється, що випадковість є важливим інструментом для моделювання складних систем, у яких неможливо заздалегідь описати всі можливі стани детермінованими методами [1].

З математичної точки зору випадкове число є результатом випадкового експерименту, наслідок якого не може бути точно передбачений наперед. У комп'ютерних системах істинна випадковість практично недосяжна, оскільки обчислення виконуються за строгими алгоритмами. Тому в програмуванні, зокрема в ігрових застосунках, використовуються псевдовипадкові числа, які генеруються детермінованими методами, але за своїми властивостями наближені до випадкових [2]. Математична модель генерації псевдовипадкових чисел. Одним із базових математичних методів генерації псевдовипадкових чисел є лінійний конгруентний генератор, який описується формулою:

$$X_{n+1} = (a \cdot X_n + c) \bmod m$$

де c — додаток, m — модуль, а X n+1 — наступне псевдовипадкове число.

Незважаючи на простоту, даний метод широко застосовувався в ранніх ігрових системах і дозволяє отримувати послідовності чисел, які мають властивості випадковості за умови правильного вибору параметрів. Водночас недоліки цього алгоритму, зокрема обмежений період та можливі статистичні залежності, стали причиною розробки більш досконалих генераторів, таких як Mersenne Twister.

Якість псевдовипадкових чисел визначається такими характеристиками, як рівномірність розподілу, довжина періоду та відсутність статистичних залежностей між послідовними значеннями. Недотримання цих вимог може призвести до появи закономірностей, які стають помітними під час

ігрового процесу та негативно впливають на баланс і відчуття справедливості. Саме тому в наукових дослідженнях значна увага приділяється аналізу та вдосконаленню генераторів випадкових чисел [3].

Одним із найвідоміших сучасних алгоритмів генерації псевдовипадкових чисел є Mersenne Twister, який характеризується надзвичайно великим періодом повторення та високою якістю статистичних властивостей. Завдяки цим особливостям він широко використовується в ігрових рушіях, симуляторах і системах моделювання, де важливо уникнути повторюваності ігрових подій навіть під час тривалих обчислень [4].

У комп'ютерних іграх випадкові числа застосовуються для реалізації різноманітних ігрових механік, зокрема для визначення результатів бойових зіткнень, ймовірності успіху дій персонажів, випадіння предметів і розвитку ігрових подій. У теорії геймдизайну наголошується, що контрольована випадковість дозволяє поєднати непередбачуваність із відчуттям справедливості, що є важливим чинником позитивного ігрового досвіду [5].

Окремим напрямом застосування випадкових чисел є процедурна генерація контенту, яка активно використовується в сучасних іграх. За допомогою математичних алгоритмів і псевдовипадкових послідовностей створюються ігрові рівні, карти, ландшафти та інші елементи ігрового світу. Такий підхід дозволяє значно зменшити обсяг ручної роботи розробників і водночас забезпечити різноманітність ігрового середовища [6].

Практична реалізація генерації випадкових чисел здійснюється безпосередньо в ігрових рушіях, які надають розробникам інструменти для керування випадковими процесами та забезпечення відтворюваності результатів. Це дозволяє досягти балансу між контролем і непередбачуваністю ігрового процесу. Таким чином, застосування випадкових чисел у комп'ютерних іграх базується на математичних методах і має важливе значення для створення сучасних інтерактивних систем, що робить дану тему актуальною для вивчення у курсі вищої математики [7].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кнут Д. Е. Мистецтво програмування. Том 2: Напівчислові алгоритми. – М.: Вильямс, 2007. – 832 с.
2. Schell J. The Art of Game Design: A Book of Lenses. – Boca Raton: CRC Press, 2019. – 608 p.
3. Matsumoto M., Nishimura T. Mersenne Twister: A 623-dimensionally equidistributed uniform pseudo-random number generator. – ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation, 1998. – Vol. 8, No. 1. – P. 3–30. URL: https://dl.acm.org/doi/10.1145/272991.272995
4. L'Ecuyer P. Random Number Generation. – Handbook of Computational Statistics. – Springer, 2012. URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4757-2553-7
5. Shaker N., Togelius J., Nelson M. Procedural Content Generation in Games. – Springer, 2016. URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-42716-4
6. Unity Technologies. Random Numbers and Procedural Generation. URL: https://docs.unity3d.com/Manual/RandomNumbers.html
7. Unreal Engine Documentation. Random Streams. URL: https://docs.unrealengine.com/5.0/en-US/random-streams-in-unreal-engine/

Кудрань Ольга Павлівна – студент групи 2ПІ-24б, факультет інформаційних технологій та комп'терної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: olha.kudran@gmail.com

Кирилащук Світлана Анатоліївна – к. пед. н., доцент кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kyrylashchuk@vntu.edu.ua

Kudran Olha Pavlivna – student of 2BC-24b group, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsya, e-mail: olha.kudran@gmail.com

Kyrylashchuk Svitlana Anatoliivna - Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, e-mail: kyrylashchuk@vntu.edu.ua

УДК 621.3

Н. О. Черневський

ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ КЕРУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯМ ПОБУТОВОЇ МЕРЕЖІ В АВАРІЙНИХ РЕЖИМАХ

Вінницький Національний Технічний Університет

Анотація

У роботі проведено порівняльний аналіз методів керування навантаженням побутової мережі в умовах обмеженої потужності джерела живлення. На основі критеріїв швидкодії та автономності обґрунтовано переваги використання локальних автоматичних систем для захисту інверторів в аварійних режимах порівняно з ручним та хмарним керуванням.

Ключові слова: *аварійне електропостачання, керування навантаженням, інвертор, smart grid, розумний дім.*

Abstract

The paper presents a comparative analysis of household load management methods under limited power source conditions. Based on response time and autonomy criteria, the advantages of using local automatic systems for inverter protection in emergency modes compared to manual and cloud-based control are substantiated.

Keywords: emergency power supply, load management, inverter, smart grid, smart home.

Вступ

В умовах дефіциту генеруючих потужностей та застосування графіків аварійних відключень, забезпечення енергонезалежності житлових приміщень реалізується переважно шляхом встановлення інверторних систем з літієвими накопичувачами енергії. Ключовою проблемою експлуатації таких систем є обмежена перевантажувальна здатність побутових інверторів (зазвичай 3–5 кВт). У момент автоматичного перемикання на резервне живлення сумарна потужність активних споживачів часто перевищує номінал інвертора, що призводить до миттєвого спрацювання його внутрішнього захисту та повного знеструмлення об'єкта. Метою роботи є аналіз ефективності різних методів автоматичного розвантаження мережі (Load Shedding) для забезпечення стабільної роботи інвертора.

Принципи керування навантаженням

Основна мета керування в аварійних режимах полягає у забезпеченні живлення критично важливих споживачів шляхом контрольованого відключення другорядних навантажень. Ефективність системи визначається трьома фундаментальними принципами:

1) Пріоритетність. Поділ споживачів на групи та селективне відключення навантажень, починаючи з найменш важливих.
2) Швидкодія. Час реакції системи керування повинен бути меншим за час спрацювання апаратного захисту інвертора (зазвичай менше 200 мс). Будь-яка затримка призводить до втрати живлення всього об'єкта.
3) Автономність. Керування має здійснюватися незалежно від зовнішніх сервісів (Інтернет, мобільний зв'язок) та втручання оператора, оскільки аварійні режими часто супроводжуються відмовою суміжної інфраструктури.

Аналіз існуючих підходів

Виділено три основні методи реалізації керування.

Перший підхід — ручне керування, де функції автоматики виконує користувач. Цей метод має критичні недоліки: висока інерційність (час реакції людини становить від 30 с до кількох хвилин) та неможливість захисту системи за відсутності власника вдома. Оскільки час спрацювання електронного захисту інвертора від перевантаження становить менше 200 мс, ручне втручання є неефективним для запобігання аварійним відключенням.

Другий підхід — хмарна IoT-автоматизація (екосистеми Tuya, Ewelink). Вона базується на сценаріях взаємодії розумних розеток через Інтернет. Головною проблемою такої архітектури є залежність від зовнішньої мережевої інфраструктури. У момент знеструмлення будинку Wi-Fi роутер перезавантажується (60–120 с), а доступ до мережі Інтернет може бути відсутнім через знеструмлення обладнання провайдера. Крім того, затримка передачі сигналу через хмарний сервер становить 500–2000 мс, що є неприпустимо великим значенням для аварійної автоматики.

Третій підхід — локальна розподілена система (Local Edge Computing). Система будується на базі мікроконтролерів ESP32, що використовують протокол прямого зв'язку ESP-NOW. Головний контролер аналізує споживання в реальному часі і при детекції переходу на резервне живлення надсилає широкомовну команду на відключення непріоритетних навантажень. Експериментально встановлено, що затримка передачі пакету в такій мережі не перевищує 50 мс, а система зберігає працездатність навіть при повному відключенні Wi-Fi роутера та Інтернету.

Висновки

Порівняльний аналіз довів, що методи, які залежать від ручного втручання або зовнішньої інфраструктури, не забезпечують необхідного рівня надійності. Найбільш ефективним є впровадження локальних автоматичних систем, здатних реалізувати оперативну пріоритезацію навантажень без участі людини та зовнішніх мереж.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ESS Design & Installation Manual. Victron Energy. 2023. URL: https://www.victronenergy.com/live/ess:design-installation-manual (дата звернення: 31.12.2025)

2. What is Edge Computing? IBM Technology. URL: https://www.ibm.com/topics/edge-computing (дата звернення: 31.12.2025).

3. ESP-NOW Protocol User Guide. Espressif Systems Documentation. 2024. URL: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/network/esp_now.html (дата звернення: 31.12.2025).

4. Як підключити інвертор до будинку URL: https://www.bezpeka-shop.com/ua/blog/poleznye-sovety/kak-podklyuchit-invertor-k-domu (дата звернення: 31.12.2025).

Черневський Назар Олександрович — студент групи 2КІ-25м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький Національний Технічний Університет, Вінниця, e-mail: chernevskijnazar@gmail.com

Chernevskyi Nazar Oleksandrovich — student of group 2KI-25m, faculty of information technologies and computer engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: chernevskijnazar@gmail.com

УДК 003.26

В. А. Вітюк
З. В. Бондаренко

РЕАЛІЗАЦІЯ ТА КРИПТОАНАЛІЗ БЛОКОВОГО ШИФРУ ГІЛЛА ЗАСОБАМИ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено математичні основи блокового шифрування на прикладі шифру Гілла. Визначено алгебраїчні умови існування оберненої матриці ключа в кільці лишків. Розроблено та описано алгоритм генерації придатних для шифрування ключів. Проведено комп'ютерне моделювання процесу та оцінку стійкості методу до злому.

Ключові слова: криптографія, лінійна алгебра, шифр Гілла, матричні операції, модульна арифметика, генерація ключів.

Abstract

The paper investigates the mathematical foundations of block encryption using the Hill cipher. Algebraic conditions for the existence of an inverse key matrix in the residue ring are determined. An algorithm for generating keys suitable for encryption is developed and described. Computer simulation of the process and evaluation of the method's resistance to breaking are performed.

Keywords: cryptography, linear algebra, Hill cipher, matrix operations, modular arithmetic, key generation.

Вступ

Інформаційна безпека є критично важливою у сучасному світі. Більшість алгоритмів захисту даних базуються на складних математичних задачах [1]. Шифр Гілла є класичним прикладом поліграмного шифру, який використовує апарат лінійної алгебри. На відміну від простих шифрів заміни, він кодує блоки символів, що дозволяє приховати частотні закономірності мови [2]. Мета роботи – продемонструвати, як матричні перетворення забезпечують конфіденційність інформації та описати алгоритм створення стійких ключів.

Результати дослідження

Математична модель шифру Гілла базується на операціях з матрицями за модулем. Текст повідомлення розбивається на k блоків довжиною n, які записуються як стовпці матриці P розмірності n×k.

Процес шифрування описується рівнянням:

$$C = (K \times P) \ mod\ m$$

де C – матриця зашифрованого тексту (n×k), P – матриця відкритого тексту, K – квадратна матриця-ключ розмірності n×n, а m – потужність алфавіту (наприклад, 26 для англійської мови).

Для дешифрування необхідно виконати обернене перетворення:

$$P = (K^{-1} \times C) \ mod\ m$$

Найскладнішим етапом є генерація коректного ключа K. З курсу лінійної алгебри відомо, що матриця є оборотною в кільці Z_m тоді і тільки тоді, коли її визначник det(K) взаємно простий з модулем m, тобто НСД(det(K),m)=1 [3].

У роботі запропоновано алгоритм генерації ключів, що гарантує виконання цієї умови:

1) генерація випадкової матриці n×n з числами в діапазоні [0,m−1];
2) обчислення визначника det(K);
3) перевірка умови: якщо НСД(det(K),m)=1, матриця приймається, інакше – генерується нова.

Для перевірки теоретичних розрахунків було розроблено програмний алгоритм генерації ключів та шифрування. Замість ручного підбору параметрів, алгоритм автоматично формує випадкові матриці та

перевіряє їх на оборотність за допомогою розширеного алгоритму Евкліда. Це дозволило провести серію експериментів для оцінки надійності методу (Табл. 1).

Таблиця 1. Залежність характеристик шифру від розмірності матриці

Розмірність матриці (n×n)	Кількість можливих ключів	Складність злому
2×2	$\approx 1.5\times10^{5}$	Низька (можливий швидкий злам)
3×3	$\approx 4.6\times10^{10}$	Середня (вимагає обчислювальних ресурсів)
4×4	$\approx 1.4\times10^{16}$	Висока (надійно для навчальних задач)

Експерименти показали, що при використанні матриці 2×2 кількість комбінацій невелика, що робить шифр вразливим. Однак збільшення розмірності до 4×4 призводить до експоненціального зростання кількості ключів, роблячи прямий перебір неможливим за розумний час на стандартному обладнанні [1].

Висновки

У роботі проаналізовано застосування лінійної алгебри в кібербезпеці. Доведено, що коректне використання матричних операцій дозволяє ефективно захищати текстові дані. Комп'ютерне моделювання підтвердило, що стійкість шифру Гілла прямо залежить від розмірності матриці ключа. Отримані результати демонструють важливість математичного апарату при проектуванні алгоритмів захисту інформації [1, 3].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Quljanov J. B. Fundamentals of Linear Algebra and Their Practical Applications in Cryptographic Systems. International Multidisciplinary Journal for Research & Development. 2025. Vol. 12, No. 1.

2. Wang X., Zhang Y. A Dynamic Hill Cipher with Arnold Scrambling Technique for Medical Images Encryption. Mathematics. 2024. Vol. 12, No. 24.

3. Chen L., Li S. A Survey on the Unimodular Hill Cipher and Its Applications in Modern Cryptography. Journal of Cybersecurity and Privacy. 2025. Vol. 3, No. 2. P. 112-128.

Вітюк Володимир Артемович – студент групи 1КІ-25МС, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: vitiukvolodymyr@gmail.com

Науковий керівник: ***Бондаренко Злата Василівна*** – кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: bondarenko@vntu.edu.ua

Vitiuk Volodymyr Artemovich – Department of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: vitiukvolodymyr@gmail.com

Supervisor: ***Bondarenko Zlata V.*** – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: bondarenko@vntu.edu.ua

УДК 517.53:515.12

В. Ю. Бондар
В. В. Хом'юк

КОМПЛЕКСНІ ЧИСЛА ТА ФУНКЦІЇ КОМПЛЕКСНОЇ ЗМІННОЇ У МОДЕЛЮВАННІ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезі розглядається роль комплексних чисел і функцій комплексної змінної у фізичних застосуваннях. Комплексний аналіз використовується для моделювання електромагнітних хвиль, коливальних процесів, теплопереносу та квантових явищ. Проаналізовано основні методи, такі як тригонометрична форма комплексного числа, оператори аналітичних функцій, ряди Тейлора та інтеграли у комплексній площині. Наведено практичні приклади застосувань у техніці та фізиці.

Ключові слова: комплексні числа, ФКЗ, аналітичні функції, фізика, моделювання.

Abstract

This paper examines the role of complex numbers and complex variable functions in physical applications. Complex analysis is used to model electromagnetic waves, oscillatory processes, heat transfer, and quantum phenomena. The study reviews fundamental tools such as the trigonometric form of complex numbers, analytic function operators, Taylor series, and complex-plane integrals. Practical examples of applications in engineering and physics are presented.

Keywords: complex numbers, complex analysis, analytic functions, physics, modeling.

Вступ

Сучасна фізика та інженерні науки неможливі без застосування розвиненого математичного апарату. Одним із фундаментальних інструментів такого апарату є комплексні числа та функції комплексної змінної. Вони дозволяють формалізувати та аналізувати процеси, у яких одночасно змінюються амплітуда і фаза, що є характерним для коливальних, хвильових та квантових явищ. На відміну від дійсних чисел, комплексні числа надають компактний і зручний спосіб опису обертань, фазових зсувів і періодичних процесів, зберігаючи при цьому строгість математичного опису.

Особливу роль комплексний аналіз відіграє в електродинаміці, оптиці, радіотехніці, теорії сигналів та квантовій механіці. Використання комплексних функцій дозволяє суттєво спростити математичні моделі фізичних систем і зменшити обсяг обчислень, не втрачаючи точності результатів. Саме тому вивчення застосувань комплексних чисел у фізичних процесах є важливим як з теоретичної, так і з практичної точки зору.

Результати дослідження

Розглянемо використання комплексних чисел для опису гармонічних коливань і хвильових процесів. Комплексне число у тригонометричній формі записується як

$$z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi),$$

де r— модуль комплексного числа, а φ— його аргумент. Такий запис надає наочну геометричну інтерпретацію: множення комплексних чисел відповідає повороту та масштабуванню у комплексній площині. Ця властивість широко застосовується для аналізу фазових зсувів і резонансних явищ у фізиці та електроніці.

У теорії коливань і електромагнітних хвиль гармонічні сигнали зручно задавати за допомогою комплексних експонент:

$$E(t) = E_0 e^{i\omega t},$$

де E_0— амплітуда сигналу, а ω— кутова частота. Дійсна частина цього виразу відповідає фізично спостережуваній величині, тоді як уявна частина відображає фазові властивості процесу. Такий підхід значно спрощує аналіз інтерференції, дифракції, поляризації та поширення хвиль у різних середовищах.
Комплексні числа також широко використовуються при аналізі електричних кіл змінного струму. Повний опір (імпеданс) кола подається у комплексній формі, що дозволяє одночасно враховувати активні та реактивні складові. Це робить можливим застосування алгебраїчних методів замість складних диференціальних рівнянь.
Окреме значення мають аналітичні функції комплексної змінної, які задовольняють умовам диференційовності та пов'язані з рівняннями Лапласа. Завдяки цим властивостям вони широко застосовуються для моделювання потенціальних полів у задачах електростатики, теплопровідності та гідродинаміки. Методи конформних перетворень дозволяють змінювати геометрію області, зводячи складні задачі до простіших і забезпечуючи ефективні інженерні розрахунки.
Продемонструємо застосування комплексного підходу на прикладі коливального процесу:

$$I(t) = I_0 e^{i(\omega t + \varphi)},$$

де I_0— амплітуда, ω— кутова частота, а φ— початкова фаза. У цьому випадку дійсна частина функції описує вимірювану фізичну величину, а уявна — фазовий зсув системи.
Такий метод широко застосовується для аналізу:

- електричних кіл змінного струму;
- хвильових процесів в оптиці;
- акустичних та радіотехнічних систем.

Отримані результати підтверджують, що використання комплексних чисел і функцій комплексної змінної дозволяє суттєво спростити математичний опис фізичних процесів, зменшити обчислювальні витрати та підвищити точність моделювання. Саме тому комплексний аналіз є одним із ключових інструментів сучасних технічних і природничих наук.

Висновки

У роботі було розглянуто роль комплексних чисел у математичному описі фізичних процесів. Показано, що використання комплексних функцій дозволяє зручно та ефективно аналізувати коливальні й хвильові явища, поєднуючи амплітудні та фазові характеристики систем.

Застосування методів комплексного аналізу суттєво спрощує математичні обчислення та підвищує точність моделювання, що робить їх незамінним інструментом у сучасній фізиці, електротехніці та інженерних науках.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Слюсарчук П. В. Комплексний аналіз : навч. посіб. / П. В. Слюсарчук, Т. В. Боярищева, М. С. Герич. – Ужгород : Шарк, 2020. – 216 с.
2. Боярчук А. К. Теорія функцій комплексної змінної : навч. посіб. / А. К. Боярчук. – Київ : Либідь, 2003. – 320 с.
3. Самойленко А. М. Вища математика. Частина 2 : навч. посіб. / А. М. Самойленко, О. К. Скасків. – Київ : Либідь, 2005. – 416 с.
4. Хом'юк І. В. Вища математика. Збірник завдань для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання (з теоретичною підтримкою) : навч. посіб. / І. В. Хом'юк, Н. В. Сачанюк-Кавецька, В. В. Хом'юк, М. Б. Ковальчук. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 199 с.
5. Копач П. І. Функції комплексної змінної та їх застосування у фізиці : навч. посіб. / П. І. Копач. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 184 с.

Бондар Владислав Юрійович – студент групи 1ПКТ-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: bondarvlad664@gmail.com

Хом'юк Віктор Вікторович – к.т. н., доцент, доцент кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vikiravvh@gmai.com

Bondar Vladyslav Yuriyovich – student of group 1PKT-24b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: bondarvlad664@gmail.com

Khomyuk V. V. – Associate Professor the department of Higher Mathematics Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vikiravvh@gmail.com

УДК 004.942

А.А. Гайдучок
І.А. Клєопа

Оптимізація обчислювальних процесів у криптосистемі RSA на основі Китайської теореми про залишки

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Метою даної статті є вивчення принципів асиметричного шифрування та методів підвищення обчислювальної ефективності, а також практична реалізація алгоритму RSA з використанням китайської теореми про залишки. У ході виконання роботи необхідно було реалізувати програмну демонстрацію роботи алгоритму, порівняти швидкість обчислень класичного методу RSA та оптимізованого варіанту, а також дослідити вплив застосування китайської теореми про залишки на операції дешифрування.

Ключові слова: мова програмування C++, алгоритм RSA, китайська теорема про залишки, асиметричне шифрування.

Abstract

The purpose of this article is to study the principles of asymmetric encryption and methods for increasing computational efficiency, as well as the practical implementation of the RSA algorithm using the chinese remainder theorem. In the course of the work, it was necessary to implement a software demonstration of the algorithm, compare the calculation speed of the classical RSA method and the optimized variant, and investigate the impact of applying the chinese remainder theorem on decryption.

Keywords: C++ programming language, RSA algorithm, chinese remainder theorem, asymmetric encryption.

Вступ

Алгоритм RSA є одним із найпоширеніших стандартів асиметричного шифрування, який широко використовується для захисту передачі даних та створення цифрових підписів. Його надійність ґрунтується на математичній складності факторизації великих цілих чисел. Проте, суттєвим недоліком класичної реалізації RSA є висока обчислювальна складність операцій піднесення до степеня за модулем, що стає критичним при використанні ключів великої довжини.
У даній роботі реалізовано алгоритм RSA мовою C++ та досліджено приріст продуктивності, який забезпечує застосування китайської теореми про залишки порівняно з класичним методом.

Результати дослідження

Програма реалізована мовою C++ і складається з набору функцій, що забезпечують генерацію ключів, шифрування та два методи дешифрування: класичний та оптимізований з використанням китайської теореми про залишки.

Під час запуску програми користувач вводить два великих простих числа p та q. Для перевірки їх простоти використовується функція isPrime. На основі введених даних обчислюється модуль системи n = p * q та значення функції Ейлера. Відкрита експонента зафіксована у коді значенням u=17, а секретна експонента v обчислюється за допомогою розширеного алгоритму Евкліда (modInverse) так, щоб виконувалась умова:

$$u * v = 1 \bmod phi(n)$$

Після генерації ключів відбувається шифрування введеного користувачем повідомлення m за формулою:

$$C = m^u \bmod n$$

Для реалізації процесу дешифрування програма пропонує два шляхи, що дозволяє наочно порівняти їхню обчислювальну складність.

1. Стандартний метод. Дешифрування виконується шляхом прямого піднесення шифротексту до степеня секретної експоненти за модулем n:

$$m = C^u \bmod n$$

Оскільки числа v та n є великими, ця операція вимагає значних ресурсів. У програмній реалізації функції power для цього методу встановлено ваговий коефіцієнт складності операції 4 (умовних одиниць), що відображає роботу з числами подвійної довжини (у бітах).

2. Метод на основі китайської теореми про залишки. Цей метод оптимізує процес, розбиваючи одне складне обчислення на два простіших за модулями p та q. Алгоритм діє наступним чином:

1. Попередньо обчислюються компоненти повідомлення: $C_p = C * \bmod p$ та $C_q = C * \bmod q$.
2. Обчислюються редуковані експоненти: $vp = v * \bmod(p-1)$ та $vq = v * \bmod(q-1)$.
3. Знаходяться частини вихідного повідомлення: $mp = Cp^{vp} * \bmod p$ та $mq = Cq^{vq} * \bmod q$.
4. Кінцевий результат збирається за формулою китайської теореми про залишки, реалізованою в коді: $m = (p*(p^{-1} \bmod q)*mq + q*(q^{-1} \bmod p)*mp) \bmod n$.
5. У цьому випадку операції виконуються з меншими числами, тому ваговий коефіцієнт складності у функції power дорівнює 1.

Повний код програми:

```
#include <iostream>
using namespace std;
long long operations_count = 0;
//Підрахунок біт
int countBits(long long n) {
    int bits = 0;
    while (n > 0) {
        n /= 2;
        bits++;
    }
    return bits;
}
bool isPrime(long long n) {
    if (n <= 1) return false;
    for (long long i = 2; i * i <= n; i++) {
        if (n % i == 0) return false;
    }
    return true;
}
// Функція піднесення до степеня з "вагою" (операції у стандартному способі
приблизно у 4 рази складніші для обрахунків
// при використані для обрахунків китайської теореми про залишки)
long long power(long long base, long long exp, long long mod, int weight) {
    long long res = 1;
    base = base % mod;
    while (exp > 0) {
        if (exp % 2 == 1) {
            res = (res * base) % mod;
            operations_count += weight;
        }
        exp = exp / 2;
        base = (base * base) % mod;
        operations_count += weight;
    }
    return res;
```

```
}
// Розширений алгоритм Евкліда
long long modInverse(long long a, long long m) {
    long long m0 = m;
    long long y = 0, x = 1;
    if (m == 1) return 0;
    while (a > 1) {
        long long q = a / m;
        long long t = m;
        m = a % m, a = t;
        t = y;
        y = x - q * y;
        x = t;
    }
    if (x < 0) x += m0;
    return x;
}
int main() {
    long long p, q, message;
    long long u = 17;
    cout << "=======================================" << endl;
    cout << "      RSA DECIPHERING SIMULATION       " << endl;
    cout << "=======================================" << endl;
    do{
        cout << "Enter prime P (rec: 40009): ";
        cin >> p;
        if (!isPrime(p)) cout << "Error: Not prime.\n";
    } while (!isPrime(p));
    do {
        cout << "Enter prime Q (rec: 40037): ";
        cin >> q;
        if (!isPrime(q)) cout << "Error: Not prime.\n";
    } while (!isPrime(q));
    long long n = p * q; // Обчислення модуля n
    long long phi = (p - 1) * (q - 1); // Функція Ейлера
    long long v = modInverse(u, phi); // Секретна експонента
    cout << "\n[System] Keys Generated:" << endl;
    cout << "   Public Key (u, n): (" << u << ", " << n << ")" << endl;
    cout << "   Private Key (v, n): (" << v << ", " << n << ")" << endl;
    if (v == 0) {
        cout << "Error: Invalid keys. Restart." << endl;
        return 1;
    }
    bool validMsg = false;
    do {
        cout << "\nEnter message (m < " << n << "): ";
        cin >> message;
        if (message >= n) cout << "Error: Too big!\n";
        else validMsg = true;
    } while (!validMsg);
    // Шифрування: C = m^u mod n
    operations_count = 0;
    long long c = power(message, u, n, 1);
    cout << "\n[Step 2] Encrypted C: " << c << endl;
    while (true) {
        cout << "\n----------------------------------------" << endl;
        cout << "Select Decryption Method:" << endl;
        cout << "1. Standard Method (Direct Exponentiation)" << endl;
        cout << "2. CRT Method (Chinese Remainder Theorem)" << endl;
```

```
            cout << "3. Exit" << endl;
            cout << "Choice: ";
            int choice;
            cin >> choice;
            if (choice == 3) break;
            long long result = 0;
            long long cost = 0;
            if (choice == 1) {
                // Стандартний спосіб: m = C^v mod n
                cout << "\n=== STANDARD RSA DECRYPTION ===" << endl;
                cout << "1. Formula application:" << endl;
                cout << "   m = C^v mod n" << endl;
                cout << "   m = " << c << "^" << v << " mod " << n << endl;
                cout << "\n2. Complexity Analysis:" << endl;
                cout << "   Exponent v: " << v << " (" << countBits(v) << " bits)"
<< endl;
                cout << "   Modulus n:  " << n << " (" << countBits(n) << " bits)"
<< endl;
                operations_count = 0;
                result = power(c, v, n, 4);
                cost = operations_count;
                cout << "   -> Decrypted Message m: " << result << endl;
                cout << "   -> Operations Cost: " << cost << " units" << endl;
            }
            else if (choice == 2) {
                // Китайська теорема про лишки
                cout << "\n=== CRT DECRYPTION (METHODOLOGY) ===" << endl;
                operations_count = 0;
                // Обчислення основ (c_p, c_q)
                long long cp = c % p;
                long long cq = c % q;
                // Обчислення показників за теоремою Ферма (v_gp, v_gq)
                long long v_gp = v % (p - 1);
                long long v_gq = v % (q - 1);
                cout << "1. Foundations and Exponents:" << endl;
                cout << "   cp = C mod p = " << cp << ", cq = C mod q = " << cq <<
endl;
                cout << "   v_gp = v mod (p-1) = " << v_gp << endl;
                cout << "   v_gq = v mod (q-1) = " << v_gq << endl;
                // Обчислення m_p, m_q
                long long m_p = power(cp, v_gp, p, 1);
                long long m_q = power(cq, v_gq, q, 1);
                cout << "\n2. Calculating Parts (Parallelizable):" << endl;
                cout << "   m_p = cp^v_gp mod p = " << m_p << endl;
                cout << "   m_q = cq^v_gq mod q = " << m_q << endl;
                // Коефіцієнти p_q^-1 та q_p^-1 за розширеним алгоритмом Евкліда
                long long p_inv_q = modInverse(p, q);
                long long q_inv_p = modInverse(q, p);
                // m = (p * p_inv_q * m_q + q * q_inv_p * m_p) mod n
                long long term1 = (p % n * p_inv_q % n) % n;
                term1 = (term1 * (m_q % n)) % n;
                long long term2 = (q % n * q_inv_p % n) % n;
                term2 = (term2 * (m_p % n)) % n;
                result = (term1 + term2) % n;
                cost = operations_count;
                cout << "\n3. Recombining Result (CRT Formula 3):" << endl;
                cout << "   m = " << result << endl;
                cout << "   Operations Cost: " << cost << " units" << endl;
            }
```

```
    }
    return 0;
}
```

Приклади роботи програми:

Генерація ключів та шифрування



Рис. 1. Етап ініціалізації системи

Метод CRT та порівняння



Рис. 2. Результат дешифрування за допомогою CRT.

Стандартний метод дешифрування

Рис. 3. Результат дешифрування стандартним методом.

Висновок

В ході виконання роботи було реалізовано та досліджено алгоритм оптимізації дешифрування RSA. Проведені тести показали, що використання Китайської теореми про залишки дозволяє:

1. Зменшити обчислювальну складність операції дешифрування (згідно з лічильником операцій — у кілька разів).
2. Забезпечити математичну точність відновлення даних.
3. Створити підґрунтя для реалізації паралельних обчислень, оскільки значення **m_p** та **m_q** можуть обчислюватися одночасно на різних ядрах процесора.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Маліновська, О. О. Вимоги до криптографічної системи захисту інформації / О. О. Маліновська, О. І. Зінченко ; наук. кер. Я. Ю. Усов // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : матеріали тез доп. Всеукр. наук.- практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (м. Чернігів, 10 -11 квітня 2019 р.). - Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 113-116.
2. Jorgen Veisdal, Shannon Ciphers and Perfect Security/Cantor’s Paradise/2020.
3. Математичні методи криптології: Навчальний посібник [Електронний ресурс] (Для студентів техн. спец. вищ. навч. закл.) / [А.Д. Кожухівський, І.Д. Горбенко, Г.І. Гайдур, О.А. Кожухівська, В.В. Марченко]; М-во освіти і науки України, Державний університет телекомунікацій. Київ: ДУТ, 2021 – 244 с.

Гайдучок Анатолій Анатолійович – студент групи 2БС – 25б, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: tbadlyb0y@gmail.com

Науковий керівник: ***Клєопа Ірина Анатоліївна*** – pHd, доцент, кафедра вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: paceka08@vntu.edu.ua

Haiduchok Anatolii Anatoliiovych – student of group 2SS – 25b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: tbadlyb0y@gmail.com

Scientific supervisor: ***Klieopa Iryna Anatoliivna*** – PhD, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske Shosse, 95, e-mail: paceka08@vntu.edu.ua

УДК 514

М.Е.Налужний

ГЕОМЕТРІЯ В КОМП'ЮТЕРНИХ АЛГОРИТМАХ

Вінницький національний технічний університет;

Анотація

Запропоновано підхід до використання методів обчислювальної геометрії в комп'ютерних алгоритмах тривимірного моделювання, який дозволяє оцінити вплив геометричних параметрів фігур на точність побудови та візуалізації 3D-об'єктів. Розглянуто математичні моделі просторових фігур та алгоритми їх обробки, що застосовуються у комп'ютерній графіці та 3D-дизайні.

Ключові слова: обчислювальна геометрія, 3D-моделювання, комп'ютерні алгоритми, просторові фігури, вектори.

Abstract

An approach to applying computational geometry methods in computer algorithms for three-dimensional modeling is proposed. This approach makes it possible to assess the influence of geometric parameters of shapes on the accuracy of construction and visualization of 3D objects. Mathematical models of spatial figures and algorithms for their processing used in computer graphics and 3D design are considered.

Keywords: computational geometry, 3D modeling, computer algorithms, spatial figures, vectors.

Вступ

Сучасні комп'ютерні технології широко використовують методи обчислювальної геометрії у таких галузях, як 3D-дизайн, комп'ютерна графіка, ігрова індустрія, системи автоматизованого проєктування (CAD) та віртуальна реальність. Геометрія є математичною основою для опису форм, положення та взаємодії об'єктів у тривимірному просторі.

У 3D-дизайні будь-який складний об'єкт представляється як сукупність простих геометричних фігур – точок, відрізків, трикутників, багатокутників і багатогранників. Ефективність комп'ютерних алгоритмів безпосередньо залежить від точності математичних моделей та методів обробки геометричних даних.

Метою роботи є аналіз застосування геометричних алгоритмів у комп'ютерних системах 3D-моделювання та розробка узагальненої математичної моделі просторових фігур.

Результати дослідження

Геометрія відіграє важливу роль у сучасних комп'ютерних алгоритмах і є однією з фундаментальних основ багатьох інформаційних технологій. Хоча на перший погляд геометрія може здаватися суто теоретичною галуззю математики, на практиці вона активно застосовується в програмуванні, комп'ютерній графіці, робототехніці, обробці зображень, ігровій індустрії та навіть у штучному інтелекті. Саме завдяки геометричним алгоритмам комп'ютери здатні "розуміти" форму, простір і взаємне розташування об'єктів.

У тривимірній комп'ютерній графіці базовим елементом є точка, яка задається декартовими координатами:

$$P(x, y, z)$$

На основі точок формуються вектори, що використовуються для опису напрямку та переміщення об'єктів у просторі:

$$\vec{v} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

Однією з основних сфер застосування геометрії є комп'ютерна графіка. Під час створення двовимірних і тривимірних зображень використовуються геометричні поняття точок, відрізків, кутів, многокутників та поверхонь. Наприклад, будь-яка 3D-модель складається з великої кількості трикутників, які разом формують складні об'єкти. Алгоритми визначають, як ці трикутники розташовані у просторі, як на них падає світло, які з них видно користувачу, а які приховані. Усе це базується на геометричних обчисленнях, таких як вектори, координати та матриці перетворень.

Більшість 3D-моделей складається з трикутників:



Рис 1. 3D-модель дельфіна

Оскільки вони є найпростішими плоскими фігурами, що однозначно визначають поверхню. Площа трикутника в просторі може бути обчислена через векторний добуток:

$$S = \frac{1}{2}|\vec{a} \times \vec{b}|$$

Де $\vec{a}$ і $\vec{b}$ – вектори сторін трикутника.

Геометричні алгоритми також широко застосовуються в комп'ютерних іграх. Для того щоб персонажі рухалися реалістично, а об'єкти не проходили один крізь одного, використовуються алгоритми перевірки зіткнень. Вони визначають, чи перетинаються геометричні фігури, наприклад кола, прямокутники або складніші тривимірні тіла. Крім того, геометрія потрібна для побудови маршрутів руху персонажів, розрахунку траєкторій польоту снарядів та роботи ігрової камери.

Ще однією важливою галуззю є комп'ютерний зір та обробка зображень. Тут геометрія допомагає розпізнавати об'єкти на зображеннях, визначати їх форму та розміри. Наприклад, алгоритми можуть знаходити краї об'єктів, визначати кути, кола або інші геометричні елементи. Це використовується в системах розпізнавання облич, автономних автомобілях, медичній діагностиці та системах відеоспостереження. Без геометричних методів комп'ютер не зміг би аналізувати візуальну інформацію на такому рівні.

Використання таких математичних моделей дозволяє реалізувати алгоритми рендерингу, виявлення зіткнень та оптимізації сцени, що є критично важливим у 3D-дизайні та ігрових рушіях.

Висновки

Встановлено, що застосування методів обчислювальної геометрії в комп'ютерних алгоритмах забезпечує високу точність побудови та візуалізації тривимірних об'єктів. Використання математичних моделей просторових фігур, векторів і матриць перетворень є фундаментом сучасного 3D-дизайну та комп'ютерної графіки. Запропонований підхід може бути використаний при розробці графічних застосунків, CAD-систем і програм для візуального моделювання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Векторна алгебра: Підруч. для вищих техн. навч. закладів / За ред. О. М. Литвина. — Харків: Гімназія, 2008. — 164 с.

2. 3D Game Textures: Create Professional Game Art Using Photoshop Люк Ахірн 2016. – 392 р.

Налужний Максим Едуардович — студент групи 1ПІ-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: nalyzhnui@gmail.com

Науковий керівник: **Кирилащук Світлана Анатоліївна** – к. пед. н., доцент кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kyrylashchuk@vntu.edu.ua

Nalyzhnui Maxim E. — student of group 1PI-24b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nalyzhnui@gmail.com

Supervisor: **Kyrylashchuk Svitlana A.** - Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, e-mail: kyrylashchuk@vntu.edu.ua

УДК 519.6

І. В. Назаров
С. А. Кирилащук

ЗАСТОСУВАННЯ РЯДІВ ТЕЙЛОРА ДЛЯ АПРОКСИМАЦІЇ ФУНКЦІЙ У ПРОГРАМУВАННІ

Вінницький національний технічний університет;

Анотація

Досліджено застосування рядів Тейлора для апроксимації математичних функцій у програмуванні. Показано, що використання поліноміальних наближень дозволяє спростити обчислення складних функцій та підвищити ефективність чисельних алгоритмів. Розглянуто приклади апроксимації елементарних функцій та наведено графічне порівняння точних і наближених значень.

Ключові слова: ряд Тейлора, апроксимація, чисельні методи, програмування, математичне моделювання.

Abstract

The application of Taylor series for function approximation in programming is investigated. It is shown that polynomial approximations simplify the computation of complex functions and improve the efficiency of numerical algorithms. Examples of elementary function approximation and graphical comparison of exact and approximate values are presented.

Keywords: Taylor series, approximation, numerical methods, programming, mathematical modeling.

Вступ

У програмуванні та чисельному аналізі часто виникає потреба в обчисленні складних математичних функцій, таких як експонента, синус, косинус або логарифм. Пряме використання вбудованих математичних бібліотек не завжди є оптимальним, особливо у вбудованих системах, мікроконтролерах або застосунках реального часу.

Одним із класичних методів наближеного обчислення функцій є використання рядів Тейлора, які дозволяють представити функцію у вигляді полінома. Це значно зменшує обчислювальну складність та полегшує реалізацію алгоритмів у програмному коді.

Метою роботи є аналіз використання рядів Тейлора для апроксимації функцій та демонстрація їх застосування в програмуванні.

Результати дослідження

Ряд Тейлора для функції $f(x)$, що має похідні всіх порядків у точці x_0, визначається формулою:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \ ...$$

На практиці використовується скінченна кількість членів ряду, що дає наближене значення функції.

Приклад апроксимації експоненціальної функції

Для функції e^x при розкладі в околі точки x_0= 0 (ряд Маклорена) маємо:

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}$$



Рис 1. Функція e^x та її апроксимація рядом Тейлора

Зі збільшенням кількості членів ряду точність наближення зростає, особливо поблизу точки розкладу.

Приклад апроксимації тригонометричної функції

Для функції $\sin(x)$ маємо:

$$\sin(x) \approx x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$$



Рис. 2. Порівняння графіків функції $\sin(x)$ та її поліноміальної апроксимації

Такі наближення широко використовуються у програмуванні комп'ютерної графіки, фізичних симуляцій та чисельних методів.

У програмному коді обчислення значення функції зводиться до операцій додавання та множення, що значно швидше за виклики складних математичних функцій. Це дозволяє ефективно застосовувати ряди Тейлора у системах з обмеженими ресурсами.

Висновки

Встановлено, що ряди Тейлора є ефективним інструментом апроксимації функцій у програмуванні. Вони дозволяють зменшити обчислювальні витрати та підвищити швидкодію алгоритмів. Застосування рядів Тейлора є доцільним у чисельних методах, комп'ютерному моделюванні та прикладних програмних системах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бойко О. М., Черняк О., Пономаренко В. Вища математика: Підручник / Київ: Фоліо, 2014.

2. Burden R. L., Faires J. D. Numerical Analysis. — Cengage Learning, 2015. — 896 p.

3. Press W. H., Teukolsky S. A., Vetterling W. T. Numerical Recipes. — Cambridge University Press, 2007. — 1235 p.

Назаров Ілля Віталійович — студент групи 1ПІ-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: illia.nazarovv@gmail.com

Науковий керівник: ***Кирилащук Світлана Анатоліївна*** — к. пед. н., доцент кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kyrylashchuk@vntu.edu.ua

Nazarov Illia V. — student of group 1PI-24b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: illia.nazarovv@gmail.com

Supervisor: ***Kyrylashchuk Svitlana A.*.** — Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, e-mail: kyrylashchuk@vntu.edu.ua

УДК 621.391

О. В. Гуменна
І.А. Клєопа

РЕАЛІЗАЦІЯ ШИФРУ ГІЛЛА ЗАСОБАМИ PYTHON ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ОПЕРАЦІЙ НАД МАТРИЦЯМИ

Вінницький національний технічний університет

Аннотація

Метою даної статті є вивчення принципів симетричного шифрування на основі лінійної алгебри, а також практична реалізація класичного криптографічного алгоритму — шифру Гілла — мовою програмування Python. У ході виконання роботи необхідно було реалізувати механізми шифрування та дешифрування тексту, забезпечити коректну роботу з українським алфавітом та перевірку оборотності матриці ключа.

Ключові слова: мова програмування Python, шифр Гілла, матриці.

Abstract

The purpose of this article is to study the principles of symmetric encryption based on linear algebra, as well as the practical implementation of a classical cryptographic algorithm — the Gill cipher — in the Python programming language. In the course of the work, it was necessary to implement mechanisms for encrypting and decrypting text, ensure correct work with the Ukrainian alphabet, and check the reversibility of the key matrix.

Keywords: Python programming language, Gill cipher, matrices.

Вступ

Шифр Гілла є симетричним блоковим шифром, запропонованим Лестером Гіллом у 1929 році. Його основою є математичні операції над матрицями, а саме множення векторів відкритого тексту на квадратну матрицю ключа з подальшим обчисленням результату за певним модулем. Важливою умовою коректної роботи шифру є оборотність матриці ключа за вибраним модулем, оскільки саме це дозволяє виконати зворотну операцію — дешифрування повідомлення.

У даній реалізації використовується український алфавіт, який містить 32 літери, а також додатково враховується пробіл. Таким чином, усі операції виконуються за модулем 33.

Результати дослідження

Програма реалізована у вигляді класу HillCipher, який відповідає за всю логіку шифрування та дешифрування. Під час створення об’єкта класу користувач передає матрицю ключа, після чого програма автоматично визначає її розмір та обчислює визначник. Для перевірки можливості використання матриці як ключа виконується перевірка умови НСД(det, 33) = 1. Якщо ця умова не виконується, матриця вважається необоротною і шифрування стає неможливим.

Перед шифруванням вхідний текст перетворюється у числовий вигляд. Кожній літері українського алфавіту ставиться у відповідність число від 0 до 31, а пробілу — число 32. У разі, якщо довжина тексту не кратна розміру матриці ключа, текст доповнюється пробілами до необхідної довжини. Це дозволяє коректно розбити текст на блоки та виконати матричне множення.

Процес шифрування полягає у множенні кожного числового блоку на матрицю ключа з подальшим обчисленням результату за модулем 33. Отримані числові значення перетворюються назад у символи, формуючи зашифрований текст. Для можливості коректного дешифрування програма зберігає початкову довжину повідомлення.

Дешифрування виконується з використанням оберненої матриці ключа. Програма автоматично обчислює обернену матрицю для випадків 2×2 та 3×3, після чого виконує зворотне множення блоків.

Після завершення операції зайві символи, що були додані під час шифрування, видаляються, і користувач отримує початковий текст.

Криптостійкість шифру Гілла

Незважаючи на математичну строгість та елегантність, шифр Гілла не вважається криптостійким за сучасними стандартами інформаційної безпеки. Основним його недоліком є лінійність алгоритму. Якщо зловмисник отримає достатню кількість пар «відкритий текст – зашифрований текст», він зможе скласти систему лінійних рівнянь і відновити матрицю ключа. Таким чином, шифр є вразливим до атак з відомим відкритим текстом.

Крім того, відсутність механізмів випадковості, таких як ініціалізаційні вектори або нелінійні перетворення, значно знижує рівень захисту. Саме тому шифр Гілла сьогодні використовується переважно в навчальних цілях для демонстрації застосування лінійної алгебри в криптографії, а не для реального захисту конфіденційних даних.

Повний код програми:

```
class HillCipher:
    alphabet = 'АБВГҐДЕЄЖЗИІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЮЯ'
    def __init__(self, key_matrix):
        self.key_matrix = key_matrix
        self.n = len(key_matrix)
    def _text_to_numbers(self, text):
        numbers = []
        for char in text.upper():
            if char in self.alphabet:
                numbers.append(self.alphabet.index(char))
            elif char == ' ':
                numbers.append(32)
        return numbers
    def _numbers_to_text(self, numbers):
        text = ''
        for num in numbers:
            if num < len(self.alphabet):
                text += self.alphabet[num]
            elif num == 32:
                text += ' '
        return text
    def _matrix_multiply(self, matrix, vector):
        result = []
        for i in range(len(matrix)):
            s = 0
            for j in range(len(vector)):
                s += matrix[i][j] * vector[j]
            result.append(s % 33)
        return result
    def encrypt(self, text):
        numbers = self._text_to_numbers(text)
        self.original_length = len(numbers)

        while len(numbers) % self.n != 0:
            numbers.append(32)
        encrypted = []
        for i in range(0, len(numbers), self.n):
            block = numbers[i:i+self.n]
            encrypted.extend(self._matrix_multiply(self.key_matrix, block))
```

```
        return self._numbers_to_text(encrypted)
def get_text_length_without_spaces(text):
    alphabet = 'АБВГҐДЕЄЖЗИІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЮЯ'
    count = 0
    for char in text.upper():
        if char in alphabet:
            count += 1
    return count
def determine_matrix_size(text):
    length = get_text_length_without_spaces(text)
    if length % 3 == 0:
        return 3
    elif length % 2 == 0:
        return 2
    else:
        pad2 = (2 - length % 2) % 2
        pad3 = (3 - length % 3) % 3
        return 2 if pad2 <= pad3 else 3
def input_matrix(size):
    print(f"\nВведіть елементи матриці {size}x{size}:")
    matrix = []
    for i in range(size):
        row = []
        for j in range(size):
            while True:
                try:
                    value = int(input(f"Елемент [{i + 1}][{j + 1}]: "))
                    row.append(value)
                    break
                except ValueError:
                    print("Помилка! Введіть ціле число.")
        matrix.append(row)
    return matrix
if __name__ == "__main__":
    print("=" * 50)
    print(" ШИФР ГІЛЛА (ТІЛЬКИ ШИФРУВАННЯ)")
    print("=" * 50)
    text = input("Введіть текст для шифрування: ").strip()
    if not text:
        print("Текст не може бути порожнім!")
        exit()
    matrix_size = determine_matrix_size(text)
    text_length = get_text_length_without_spaces(text)
    print(f"\nДовжина тексту (без пробілів): {text_length}")
    print(f"Обраний розмір матриці: {matrix_size}x{matrix_size}")
    key_matrix = input_matrix(matrix_size)
    cipher = HillCipher(key_matrix)
    encrypted = cipher.encrypt(text)
    print("\nОригінальний текст:", text)
    print("Зашифрований текст:", encrypted)
    print(f"Оригінальна довжина: {cipher.original_length}")
```

Приклади роботи програми:

```
================================================
 ШИФР ГІЛЛА (ТІЛЬКИ ШИФРУВАННЯ)
================================================
Введіть текст для шифрування: кіт

Довжина тексту (без пробілів): 3
Обраний розмір матриці: 3x3

Введіть елементи матриці 3x3:
Елемент [1][1]: 1
Елемент [1][2]: 6
Елемент [1][3]: 7
Елемент [2][1]: 0
Елемент [2][2]: 1
Елемент [2][3]: 8
Елемент [3][1]: 0
Елемент [3][2]: 0
Елемент [3][3]: 1

Оригінальний текст: кіт
Зашифрований текст: ГТТ
Оригінальна довжина: 3
```

При шифрувані слова «кіт» використовується ключ-матриця 3 на 3.

При шифруваня слова «молоко» теж використовується матриця 3 на 3, але слово складається з 6 символів.

```
================================================
 ШИФР ГІЛЛА (ТІЛЬКИ ШИФРУВАННЯ)
================================================
Введіть текст для шифрування: молоко

Довжина тексту (без пробілів): 6
Обраний розмір матриці: 3x3

Введіть елементи матриці 3x3:
Елемент [1][1]: 1
Елемент [1][2]: 5
Елемент [1][3]: 8
Елемент [2][1]: 0
Елемент [2][2]: 1
Елемент [2][3]: 4
Елемент [3][1]: 0
Елемент [3][2]: 0
Елемент [3][3]: 1

Оригінальний текст: молоко
Зашифрований текст: ШЇЛБРО
Оригінальна довжина: 6
```

А для шифрування слова «ні» буде використовуватись матриця 2 на 2.

```
================================================
 ШИФР ГІЛЛА (ТІЛЬКИ ШИФРУВАННЯ)
================================================
Введіть текст для шифрування: ні

Довжина тексту (без пробілів): 2
Обраний розмір матриці: 2x2

Введіть елементи матриці 2x2:
Елемент [1][1]: 4 8 16 5
Помилка! Введіть ціле число.
Елемент [1][1]: 4
Елемент [1][2]: 8
Елемент [2][1]: 16
Елемент [2][2]: 5

Оригінальний текст: ні
Зашифрований текст: ФЬ
Оригінальна довжина: 2
```

Для слів довжина яких не кратна 2 або 3 діє система автоматичного оповнення тексту до кратної довжини. Для розв'язання цієї проблеми в програмі використовується функція determine_matrix_size, яка спочатку визначає довжину тексту без урахування пробілів, а потім автоматично обирає такий розмір матриці, за якого кількість необхідних символів доповнення буде мінімальною. В ролі символу доповнення виступає пробіл який відповідає значенню «32». Оскільки пробіли додаються лише в кінець повідомлення це не заважає при дешифровці, а також вони автоматично видаляються при виведенні завдяки тому, що була збереження довжина оригінального повідомлення.

```
================================================
 ШИФР ГІЛЛА (ТІЛЬКИ ШИФРУВАННЯ)
================================================
Введіть текст для шифрування: матір

Довжина тексту (без пробілів): 5
Обраний розмір матриці: 2x2

Введіть елементи матриці 2x2:
Елемент [1][1]: 4
Елемент [1][2]: 8
Елемент [2][1]: 16
Елемент [2][2]: 48

Оригінальний текст: матір
Зашифрований текст: ЮХІТЕЖ
Оригінальна довжина: 5
```

Висновок

У ході виконання даної роботи було реалізовано алгоритм шифру Гілла з підтримкою українського алфавіту. Програма дозволяє виконувати як шифрування, так і дешифрування текстових повідомлень, автоматично визначає оптимальний розмір матриці ключа та перевіряє її коректність. Робота дала змогу закріпити знання з лінійної алгебри, модульної арифметики та основ криптографії, а також на практиці продемонструвала обмеження класичних методів шифрування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Математичні методи криптології: Навчальний посібник [Електронний ресурс] (Для студентів техн. спец. вищ. навч. закл.) / [А.Д. Кожухівський, І.Д. Горбенко, Г.І. Гайдур, О.А. Кожухівська, В.В. Марченко]; М-во освіти і науки України, Державний університет телекомунікацій. Київ: ДУТ, 2021 – 244 с.

2. Ігнатович А.О. Критерій ефективності для визначення стійкості блокових шифрівна основі внесених змін статистичних характеристик шифрованого тексту / Ігнатович А.О., Глухова О.В., Лозинський А.Я., Яремчук Р.І. // ACIT'5 "Сучасні комп'ютерні інформаційні технології". ТНЕУ. – Тернопіль. 22-23 травня 2015. – С. 167-168.

Гуменна Ольга Віталіївна – студентка групи 1ЕХКБ – 25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: olgahymenna2510@gmail.com

Науковий керівник: ***Клєопа Ірина Анатоліївна*** – pHd, доцент, кафедра вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: paceka08@vntu.edu.ua

Humenna Olha Vitaliivna – student of group 1EHKB – 25b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: olgahymenna2510@gmail.com

Scientific supervisor: ***Klieopa Iryna Anatoliivna*** – PhD, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske Shosse, 95, e-mail: paceka08@vntu.edu.ua

УДК 517.5.52

О. Ю. Сухина

Н. В. Сачанюк-Кавецька

МЕТОД ГАУСА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У даній роботі розглянуто метод Гауса як один із найбільш універсальних і поширених способів розв'язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь, вказано його особливості, переваги та недоліки. Метод ґрунтується на застосуванні елементарних перетворень рядків матриці з метою послідовного виключення невідомих. Показано практичну значущість методу та його переваги у порівнянні з іншими способами розв'язування систем лінійних рівнянь.

Ключові слова: система лінійних рівнянь, метод Гауса, матриця, елементарні перетворення, розширена матриця.

Abstract

This paper considers the Gauss method as one of the most universal and widespread methods for solving systems of linear algebraic equations, and indicates its features, advantages, and disadvantages. The method is based on the application of elementary transformations of matrix rows in order to sequentially eliminate unknowns. The practical significance of the method and its advantages in comparison with other methods for solving systems of linear equations are shown.

Keywords: system of linear equations, Gaussian elimination, matrix, elementary transformations, augmented matrix.

Вступ

Системи лінійних алгебраїчних рівнянь є фундаментальним об'єктом дослідження лінійної алгебри та широко застосовуються в різних галузях науки і техніки. Вони використовуються при розрахунках електричних кіл, аналізі механічних систем, економічному моделюванні, обробці експериментальних даних та комп'ютерному моделюванні.

З розвитком обчислювальної техніки особливої актуальності набули методи, які легко алгоритмізуються та можуть бути реалізовані програмно. Одним із таких методів є метод Гауса, запропонований німецьким математиком Карлом Фрідріхом Гаусом. Цей метод дозволяє розв'язувати системи лінійних рівнянь будь-якого порядку та є базовим для багатьох чисельних алгоритмів [1].

Результати дослідження

Як визначити, чи є система лінійних рівнянь сумісною за допомогою методу Гауса? Якщо під час застосування методу Гауса елементи будь-якого рядка матриці системи стають рівними нулю, а права частина не дорівнює нулю, то система є несумісною. Якщо елементи рядка і права частина стають нулями, то система може мати безліч розв'язків [2].

При використанні методу Гауса слід враховувати ряд зауважень:

- якщо елементи будь-якого рядка матриці системи після перетворень стають рівними нулю, а права частина не дорівнює нулю, то система лінійних рівнянь є несумісною;
- якщо елементи будь-якого рядка матриці системи та права частина після перетворень стають рівними нулю, то система рівнянь є сумісною, але має безліч рішень;

- щоб знайти загальне рішення сумісної системи рівнянь, що має безліч рішень, потрібно в процесі оберненого ходу методу Гауса базисні змінні виразити через вільні змінні;
- базисні змінні в ступінчастій системі – це перші змінні зліва з ненульовим коефіцієнтом або просто перші зліва, тому що змінні з нульовим коефіцієнтом у процесі елементарних перетворень були виключені. Вільні змінні – решта змінних.

Однією з основних проблем при використанні методу Гауса для розв'язання систем лінійних рівнянь є можливість ділення на нуль [3]. Ця ситуація виникає, коли ведучий (головний) елемент матриці стає рівним нулю під час прямого ходу методу Гауса. Для уникнення ділення на нуль існують спеціальні алгоритми та методи: часткова та повна перестановки.

Часткова перестановка: цей метод використовується для вибору ведучого елемента так, щоб уникнути нульових елементів на діагоналі матриці під час прямого ходу методу Гауса. На кожному кроці вибирається елемент з максимальним за модулем значенням у стовпці, який розташований нижче поточного елемента, і рядки матриці міняються місцями. Це дозволяє уникнути ділення на нуль при виконанні наступного кроку.

Повна перестановка: у цьому методі на кожному кроці вибирається елемент з максимальним за модулем значенням в підматриці, яка розташована праворуч і нижче поточного елемента. Потім рядки та стовпці матриці міняються місцями, щоб зробити цей елемент діагональним. Це також допомагає уникнути ділення на нуль при виконанні наступного кроку.

Вибір між частковою та повною перестановкою повинен залежати від конкретної ситуації та характеристик матриці. Повна перестановка може бути більш обчислювально витратною, але дозволяє уникнути ще більше проблем з діленням на нуль. В той час як часткова перестановка може бути більш ефективною у випадках, коли ризик ділення на нуль невеликий.

До переваг методу Гауса слід віднести: універсальність, простоту алгоритмізації, можливість комп'ютерної реалізації, можливість застосування до систем будь-якого порядку. До недоліків методу слід віднести накопичення похибок при чисельних розрахунках та наявність потреби у виборі головного елемента для підвищення точності.

Висновок

Метод Гауса є одним із базових і найефективніших методів розв'язування систем лінійних рівнянь. Його застосування дозволяє звести складну систему до простішого вигляду та отримати точний або наближений розв'язок. Завдяки універсальності та зручності реалізації метод Гауса широко використовується в навчальному процесі, інженерних розрахунках та чисельному аналізі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кострикін А. І. *Вступ до алгебри*. — М.: Наука, 2004, 443 стор.
2. Курош А. Г. *Курс вищої алгебри*. — М.: Фізматліт, 2000, 600 стор.
3. Лінник Ю. В. *Лінійна алгебра*. — К.: Вища школа, 2011.

Сухина Олександр Юрійович студент першого курсу, Вінницький національний технічний університет, ФЕЕЕМ, sashasuhina86@gmail.com

Сачанюк-Кавецька Наталія Василівна - к. .т. н., доцент, Вінницький національний технічний університет, кафедра вищої математики, skn1901@gmail.com

Науковий керівник: ***Сачанюк-Кавецька Наталія Василівна*** - к. .т. н., доцент, Вінницький національний технічний університет, кафедра вищої математики, skn1901@gmail.com

Sukhina Oleksandr Yuriyovych, first-year student, Vinnytsia National Technical University, Faculty of Electrical Engineering and Electronics, group, sashasuhina86@gmail.com

Sachaniuk-Kavets`ka Natalia V. Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, skn1901@gmail.com

Supervisor: ***Sachaniuk-Kavets`ka Natalia V***. - Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, skn1901@gmail.com

УДК 517.5.52

М. О. Кулик

Н. В. Сачанюк-Кавецька

РЯДИ ТЕЙЛОРА ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В МАТЕМАТИЦІ ТА ТЕХНІЧНИХ НАУКАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Ряди Тейлора є одним із ключових понять математичного аналізу, що дозволяє наближено подати складні функції у вигляді степеневих многочленів. Такий підхід дає можливість значно спростити аналітичні та чисельні обчислення. Ряди Тейлора широко застосовуються у математиці, фізиці, інженерії та комп'ютерних науках, зокрема під час моделювання процесів та аналізу похибок. У роботі розглянуто основні властивості рядів Тейлора та наведено приклади їх практичного використання.

Ключові слова: ряд Тейлора, степеневі ряди, апроксимація функцій, математичний аналіз.

Abstract

Taylor series are one of the key concepts of mathematical analysis that allow complex functions to be approximated by power polynomials. This approach significantly simplifies analytical and numerical calculations. Taylor series are widely used in mathematics, physics, engineering, and computer science, particularly in process modeling and error analysis. The paper considers the main properties of Taylor series and examples of their practical application.

Key words: Taylor series, power series, function approximation, mathematical analysis.

Вступ

Рядом Тейлора називається степеневий ряд, який будується за значеннями функції та її похідних у певній точці. Якщо функція має похідні всіх порядків у деякому околі цієї точки, то її можна подати у вигляді нескінченного ряду. Такий математичний апарат дає змогу описати складні функціональні залежності за допомогою простіших алгебраїчних виразів, що є особливо важливим під час теоретичних досліджень та практичних обчислень [1, 2].

Заміна функції її рядом Тейлора дозволяє дослідити поведінку функції поблизу заданої точки, оцінити вплив малих змін аргументу та визначити характер зміни значень функції. Саме тому ряди Тейлора широко використовуються в математичному аналізі та відіграють важливу роль у підготовці фахівців технічних і природничих спеціальностей.

Результати дослідження

Однією з найважливіших переваг рядів Тейлора є можливість наближеного обчислення значень елементарних і складних функцій. У багатьох практичних задачах точне обчислення значень функцій є складним або неможливим, тому виникає потреба у використанні наближених методів. Ряди Тейлора дозволяють отримати числові значення з достатньою точністю, використовуючи лише кілька перших членів ряду [3].

На практиці подальші члени ряду мають дедалі менший вплив на результат, тому їх можна не враховувати без суттєвої втрати точності. Такий підхід широко застосовується у чисельних методах, інженерних розрахунках та комп'ютерних програмах, де важливо поєднати точність результату з ефективністю обчислень.

У фізиці ряди Тейлора використовуються для лінеаризації нелінійних залежностей, які часто виникають під час опису реальних фізичних процесів. Зокрема, вони застосовуються при аналізі коливальних процесів, механічних систем та електричних кіл, де складні рівняння замінюють спрощеними моделями поблизу положення рівноваги.

В інженерній практиці ряди Тейлора застосовуються для спрощення математичних моделей технічних систем, аналізу їх роботи та оцінювання похибок вимірювань. Це дає можливість інженерам приймати обґрунтовані рішення під час проектування та експлуатації технічних об'єктів, використовуючи наближені, але надійні математичні методи.

Ряди Тейлора лежать в основі багатьох методів чисельного аналізу, що використовуються для розв'язування прикладних задач. Зокрема, вони застосовуються під час розв'язування диференціальних рівнянь, які описують процеси в фізиці, техніці та інших галузях науки.

Використання рядів Тейлора дозволяє підвищити точність чисельних обчислень, оцінити похибку наближення та забезпечити стійкість обчислювальних алгоритмів. Саме тому цей математичний інструмент широко застосовується в сучасному комп'ютерному моделюванні та програмних засобах обчислювальної математики.

Висновки

Ряди Тейлора є універсальним і ефективним математичним інструментом для наближеного аналізу функцій. Їх використання дозволяє значно спростити розв'язування складних математичних задач та отримати результати з наперед заданою точністю.

Широке застосування рядів Тейлора в математиці, фізиці, інженерії та комп'ютерних науках підтверджує їх важливе практичне значення. Завдяки цьому ряди Тейлора залишаються невід'ємною складовою фундаментальної математичної освіти та відіграють важливу роль у розвитку сучасних наукових і технічних досліджень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Демидович Б. П. Збірник задач і вправ з математичного аналізу. – М.: Наука, 2012, 585 стор.
2. Зорич В. А. Математичний аналіз. – К.: Факт, 2010? 680 стор.
3. Stewart J. Calculus. – Cengage Learning, 2016, 517 p.

Кулик Маргарита Олександрівна - студентка 1-го курсу, Вінницький національний технічний університет; факультет електроенергетики та електромеханіки; marharytakulyk@gmail.com

Сачанюк-Кавецька Наталія Василівна - к. .т. н., доцент, Вінницький національний технічний університет, кафедра вищої математики, skn1901@gmail.com

Науковий керівник: ***Сачанюк-Кавецька Наталія Василівна*** - л. т. н., доцент, Вінницький національний технічний університет, кафедра вищої математики, skn1901@gmail.com

Kulyk Marharyta O. - 1st year student, Vinnytsia National Technical University; Faculty of Power Engineering and Electromechanics; marharytakulyk@gmail.com

Sachaniuk-Kavets'ka Natalia V. Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, skn1901@gmail.com

Supervisor: ***Sachaniuk-Kavets'ka Natalia V.*** - Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnitsa National Technical University, skn1901@gmail.com

УДК 517.5.52

О. В. Цінський

Н. В. Сачанюк-Кавецька

МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС СПОТВОРЕНЬ НАПРУГИ ПОТУЖНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ МЕТОДАМИ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто застосування тригонометричних рядів Фур'є для математичного моделювання спотворень напруги в системах електропостачання з нелінійним навантаженням. Проаналізовано спектральний склад струмів для 6- та 12-пульсних схем випрямлення. Наведено аналітичні залежності для розрахунку коефіцієнта гармонічних спотворень (THD) та падіння напруги на гармоніках з урахуванням частотних характеристик імпедансу мережі.

Ключові слова: ряд Фур'є, спектральний аналіз, гармоніки, перетворювач, THD, імпеданс.

Abstract

The paper discusses the application of trigonometric Fourier series for mathematical modeling of voltage distortions in power supply systems with non-linear loads. The spectral composition of currents for 6- and 12-pulse rectification schemes is analyzed. Analytical dependencies for calculating the Total Harmonic Distortion (THD) and voltage drop on harmonics, taking into account the frequency characteristics of grid impedance, are presented.

Keywords: Fourier series, spectral analysis, harmonics, converter, THD, impedance.

Вступ

Сучасні потужні перетворювачі електричної енергії широко застосовуються в електроприводах, енергетиці та промислових системах керування. Їх робота супроводжується виникненням спотворень напруги, які негативно впливають на якість електроенергії та надійність обладнання. Для коректного аналізу таких спотворень необхідне використання адекватних математичних моделей. Одним із найбільш ефективних інструментів дослідження є спектральний аналіз, що дозволяє розкласти сигнал на гармонійні складові. Застосування методів спектрального аналізу дає змогу кількісно оцінити внесок окремих гармонік у загальне спотворення напруги [1, 2]. У доповіді розглядаються математичні підходи до опису спотворень напруги потужних перетворювачів на основі спектральних методів.

Результати дослідження.

Математичний апарат для опису спотворень, що виникають у таких системах, базується на теорії періодичних сигналів та їх розкладанні в ряди Фур'є. Будь-який спотворений періодичний сигнал напруги *v(t)* математично описується тригонометричним рядом Фур'є:

$$v(t) = V_0 + \sum_{k=1}^{\infty} V_k \sin(k\omega_0 t + \theta_k)$$

де V_0 – постійна складова; V_k – амплітуда k-ї гармоніки; ω_0 – основна кутова частота; θ_k – початкова фаза. В ідеально збалансованих трифазних системах парні гармоніки зазвичай відсутні через симетрію напівхвиль сигналу [3]. Порядок виникаючих гармонік h у збалансованих системах підпорядковується правилу характеристичних гармонік $h = pk \pm 1$, де p – кількість пульсацій випрямляча. Для шестипульсних перетворювачів ($p=6$) характерними є 5, 7, 11, 13-та гармоніки. Для дванадцятипульсних ($p=12$), за рахунок зсуву фаз у 30 градусів, гармоніки порядків 5 та 7 теоретично взаємно компенсуються, залишаючи в спектрі порядки 11, 13, 23, 25. В ідеалізованій математичній моделі амплітуда гармоніки I_h обернено пропорційна її порядку. Проте в реальних умовах кут комутації μ згладжує фронти імпульсів, що призводить до додаткового загасання вищих гармонік. Згідно із законом Ома для гармонік, рівень спотворення напруги V_h визначається добутком струму гармоніки на імпеданс системи Z_h:

$$V_h = I_h \times Z_h$$

Оскільки індуктивний опір мережі зростає пропорційно частоті ($X_L = \omega_L$), навіть невеликі амплітуди струмів вищих гармонік створюють значні падіння напруги. Для кількісної оцінки сумарного впливу гармонік використовується коефіцієнт THD, який розраховується як відношення середньоквадратичного значення всіх вищих гармонік до основної:

$$THD_V = \frac{\sqrt{(\sum_{k=2}^{n} V_k^2)}}{V_1} \times 100\%$$

Математичне моделювання показує, що гармоніки прямої послідовності (1, 7, 13) створюють обертальний момент, зворотної (2, 5, 11) – гальмівний момент, а нульової (3, 9, 15) – сумуються в нейтралі, викликаючи перегрів. Відповідність стандартам (наприклад, IEEE 519, де THD < 5%) є критичною умовою для запобігання резонансних явищ та перегріву трансформаторного обладнання.

Висновок

У роботі проведено дослідження математичних аспектів виникнення спотворень напруги, спричинених роботою потужних перетворювальних установок. На основі розкладання періодичних сигналів у тригонометричні ряди Фур'є продемонстровано взаємозв'язок між топологією перетворювача (числом пульсацій) та його спектральною характеристикою. Встановлено, що ключовим фактором погіршення якості напруги є взаємодія інжектованих гармонічних струмів з індуктивним імпедансом мережі, який зростає пропорційно частоті. Математично обґрунтовано використання коефіцієнта THD_V як інтегрального показника не синусоїдальності. Результати аналізу підтверджують, що недотримання норм стандарту IEEE 519 призводить до суттєвих енергетичних втрат у трансформаторному обладнанні та ризику виникнення аварійних резонансних режимів. Запропонований математичний апарат може бути використаний для подальшого проектування систем активної фільтрації гармонік.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Жежеленко І. В., Саєнко Ю. Л. Показники якості електроенергії та їх контроль на промислових підприємствах. Маріуполь: ПДТУ, 2012. 188 с.

2. IEEE Std 519-2022. IEEE Standard for Harmonic Control in Electric Power Systems. New York: IEEE, 2022. 31 p.

3. Arrillaga J., Watson N. R. Power System Harmonics. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2003. 382 p.

Цінський Олександр Володимирович, студент першого курсу, факультет електроенергетики та електромеханіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, oleksandr2143@gmail.com

Сачанюк-Кавецька Наталія Василівна**,** к. .т. н., доцент, Вінницький національний технічний університет, кафедра вищої математики, skn1901@gmail.com

Науковий керівник: Сачанюк-Кавецька Наталія Василівна - к. .т. н., доцент, Вінницький національний технічний університет, кафедра вищої математики, skn1901@gmail.com

Tsinskyi Oleksadr V. first-year student, Faculty of Electric Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: oleksandr2143@gmail.com

Sachaniuk-Kavets`ka Natalia V. Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, skn1901@gmail.com

Supervisor: Sachaniuk-Kavets`ka Natalia V. - Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, skn1901@gmail.com

УДК 519.17

О. М. Пилипенко
Н. В. Сачанюк-Кавецька

РОЗФАРБУВАННЯ ГРАФІВ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація.

У роботі розглянуто теоретичні засади та методи розв'язання задачі розфарбування графів. Визначено поняття хроматичного числа як основного кількісного показника задачі. Проаналізовано два типи алгоритмів: точний метод пошуку з поверненням, що гарантує оптимальність розв'язку, та наближений жадібний алгоритм, орієнтований на швидке отримання результату. На прикладі задачі складання розкладів продемонстровано практичну значущість досліджуваних методів для оптимізації процесів.

Ключові слова: розфарбування графа, хроматичне число, алгоритм пошуку з поверненням, жадібний алгоритм, складання розкладів.

Abstract.

The paper considers the theoretical foundations and methods for solving the graph coloring problem. The concept of the chromatic number is defined as the main quantitative indicator of the problem. Two types of algorithms are analyzed: an exact backtracking method, which guarantees the optimality of the solution, and an approximate greedy algorithm, aimed at obtaining a fast result. Using the example of the timetabling problem, the practical significance of the studied methods for process optimization is demonstrated.

Keywords: graph coloring, chromatic number, backtracking algorithm, greedy algorithm, timetabling.

Вступ

Задача розфарбування графа є важливою та має багато практичних застосувань. Вона походить із задачі розфарбування мапи, де потрібно використати мінімальну кількість кольорів так, щоб сусідні країни не мали однакового кольору. Саму задачу переведено в математичну площину заміною країн на вершини графів, а кордони між ними на зв'язки між цими вершинами [1].

Результати дослідження

Розфарбуванням графа $G = (V, E)$ називається присвоєння міток (кольорів) кожній вершині графа таким чином, щоб жодні дві суміжні вершини не мали однакового кольору. Мінімальна кількість кольорів k, необхідна для правильного розфарбування графа G, називається хроматичним числом і позначається $\chi(G)$[2].

Для знаходження точного значення $\chi(G)$ часто використовують алгоритм пошуку з поверненням. Його суть полягає в наступному:

1. Вибирається незафарбована вершина.
2. Для неї пробуються всі кольори від 1 до k (де k — поточна верхня межа).
3. Якщо колір не суперечить розфарбуванню суміжних вершин, він фіксується, і алгоритм переходить до наступної вершини.
4. Якщо для вершини неможливо підібрати колір, алгоритм повертається до попередньої вершини і змінює її колір.

Цей метод гарантує знаходження оптимального розв'язку, проте його виконання займає велику кількість часу.

Через довгий час виконання цієї задачі існують наближені методи. Найпростішим є жадібний алгоритм. Його логіка полягає в наступному:

1. Вершини графа впорядковуються у певну послідовність .
2. Кожній черговій вершині присвоюється мінімально можливий номер кольору (наприклад, 1, 2, 3, …), який ще не був використаний для фарбування суміжних із нею вершин [3].

Найбільш відомим прикладом застосування розфарбування графів є задача складання розкладів в яких вершини графа – це навчальні дисципліни, ребра – проводяться між тими дисциплінами, які відвідують одні й ті самі студенти, кольори – години розкладу.

Правильне розфарбування такого графа дозволяє скласти розклад так, щоб жоден студент не мав двох іспитів одночасно, використовуючи при цьому мінімальну кількість часових інтервалів.

Висновок

Отже, задача розфарбування графів є фундаментальною задачею теорії графів, яка має як теоретичне, так і практичне значення. У роботі було розглянуто основне означення задачі, поняття хроматичного числа та підходи до його знаходження. Точні методи, зокрема алгоритм пошуку з поверненням, дозволяють отримати оптимальний розв'язок, проте потребують значних обчислювальних ресурсів. Тому на практиці часто застосовуються наближені алгоритми, такі як жадібний, які забезпечують швидке отримання допустимого розфарбування. На прикладі задачі складання розкладів показано, що розфарбування графів ефективно використовується для розв'язання реальних прикладних задач, дозволяючи оптимально розподіляти ресурси та уникати конфліктів.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Voloshin V. I. Graph Coloring: History, results and open problems // *Alabama Journal of Mathematics*. 2009. С. 1–3.
2. West D. *Introduction to Graph Theory* / D. West. Prentice Hall, 2001. 588 с.
3. Дослідження та програмна реалізація паралельного алгоритму розфарбування ребер графу Edge Coloring / В. Денисюк та ін. // *Вісник Хмельницького національного університету*. 2025. Т. 357, № 5. С. 95–107. URL: https://heraldts.khmnu.edu.ua/index.php/heraldts/issue/view/35. (дата звернення: 25.12.2025).

Пилипенко Олександр Миколайович - студент 1-го курсу, Вінницький національний технічний університет; факультет електроенергетики та електромеханіки, група ЕСМ-25б; uasashauman06@gmail.com.

Сачанюк-Кавецька Наталія Василівна - к. .т. н., доцент, Вінницький національний технічний університет, кафедра вищої математики, skn1901@gmail.com

Науковий керівник*:* ***Сачанюк-Кавецька Наталія Василівна*** - к. т. н., доцент, Вінницький національний технічний університет, кафедра вищої математики, skn1901@gmail.com.

Pylypenko Oleksandr M. - Ist year student, Vinnytsia National Technical University; Faculty of Power Engineering and Electromechanics; uasashauman06@gmail.com

Sachaniuk-Kavets'ka Natalia V. Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, skn1901@gmail.com

Supervisor*:* ***Sachaniuk-Kavets'ka Natalia V.*** - Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnitsa National Technical University, skn1901@gmail.com

УДК 004.4

М.С. Ігнатьєв

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ КОЛІЗІЙ В КОМП'ЮТЕРНИХ ІГРАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті розглядаються математичні методи визначення колізій у комп'ютерних іграх. Показано, що задачі виявлення зіткнень ігрових об'єктів базуються на апараті вищої математики, зокрема аналітичної геометрії, векторної та лінійної алгебри. Наведено основні алгоритми визначення колізій у двовимірних та тривимірних ігрових середовищах, а також методи оптимізації перевірок.

Ключові слова:комп'ютерні ігри, колізії, вища математика, вектори, ігрова фізика

Abstract

The article considers mathematical methods for collision detection in computer games. It is shown that collision detection problems are based on higher mathematics, including analytic geometry, vector algebra, and linear algebra. Basic collision detection algorithms for 2D and 3D games, as well as optimization techniques, are described.

Keywords:computer games, collision detection, higher mathematics, vectors, game physics

Вступ

Комп'ютерні ігри є складними програмними системами, які поєднують графіку, фізику, математику та алгоритмічне програмування. Однією з ключових задач при розробці ігор є визначення моменту зіткнення об'єктів між собою або з елементами ігрового середовища. Такі зіткнення називаються колізіями.

Без правильного визначення колізій ігровий процес виглядає нереалістичним: персонажі можуть проходити крізь стіни, предмети — накладатися один на одного, а фізика руху стає некоректною. Саме тому алгоритми визначення колізій є обов'язковою частиною будь-якого сучасного ігрового рушія.

Для розв'язання цієї задачі широко застосовуються математичні методи з розділів вищої математики, зокрема аналітичної геометрії, векторної алгебри та елементів математичного аналізу. У даній роботі розглядаються основні математичні підходи до визначення колізій та їх практичне застосування в програмуванні комп'ютерних ігор.

Постановка задачі дослідження

Основною задачею дослідження є аналіз математичних методів, що використовуються для визначення зіткнень між об'єктами у двовимірних та тривимірних комп'ютерних іграх.

Для досягнення поставленої мети необхідно:

- розглянути поняття колізії та її роль у комп'ютерних іграх;
- дослідити основні геометричні моделі об'єктів;
- описати математичні формули, які застосовуються для перевірки зіткнень;
- пояснити принцип роботи цих формул з точки зору програмної реалізації;
- показати взаємозв'язок між вищою математикою та алгоритмами програмування.

Об'єктом дослідження є ігрові об'єкти та їх взаємодія у віртуальному середовищі.

Предметом дослідження є математичні методи визначення колізій між цими об'єктами.

Виклад основного матеріалу

1. Поняття колізії в комп'ютерних іграх

Колізією називають момент, коли два або більше об'єктів займають спільну область простору. У комп'ютерних іграх це може бути зіткнення персонажа зі стіною, кулі з ворогом або предмета з поверхнею. Для спрощення обчислень складні об'єкти зазвичай замінюють простими геометричними фігурами: прямокутниками, колами, сферами або паралелепіпедами.

2. Метод обмежувальних прямокутників (AABB)

Одним з найпоширеніших методів визначення колізій є метод осьово-орієнтованих обмежувальних прямокутників (AABB — Axis-Aligned Bounding Box).

Нехай маємо два прямокутники A і B. Колізія відбувається тоді, коли вони перетинаються по обох координатних осях.

Математично це записується так:

$$A_{x1} < B_{x2} \text{ і } A_{x2} > B_{x1}$$
$$A_{y1} < B_{y2} \text{ і } A_{y2} > B_{y1}$$

де:

- A_{x1}, A_{y1} – координати лівого нижнього кута прямокутника A;
- A_{x2}, A_{y2} – координати правого верхнього кута прямокутника A;
- аналогічно для прямокутника B.

Пояснення:

Якщо хоча б по одній осі прямокутники не перетинаються, то зіткнення немає. Цей метод простий у реалізації та швидкий, тому часто використовується у 2D-іграх.

3. Визначення колізії між колами

Для круглих об'єктів зручно використовувати формулу відстані між двома точками.

$$d = \sqrt{(x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2}$$

Колізія виникає, якщо:

$$d \leq r_1 + r_2$$

де:

- r_1 і r_2 – радіуси двох кіл.

Пояснення:

Якщо відстань між центрами кіл менша або дорівнює сумі їх радіусів, то кола перетинаються. Цей метод активно застосовується для перевірки зіткнень куль, персонажів або ворогів.

4. Використання векторів у 3D-іграх

У тривимірних іграх важливу роль відіграє векторна алгебра. Вектори використовуються для опису положення, швидкості та напрямку руху об'єктів.

Скалярний добуток двох векторів визначається формулою:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$$

де θ – кут між векторами.

Пояснення:

Скалярний добуток дозволяє визначити, чи рухається об'єкт у напрямку іншого об'єкта, що корисно для прогнозування можливих зіткнень.

Висновки

У даній роботі було розглянуто основні математичні методи визначення колізій у комп'ютерних іграх. Показано, що ефективна реалізація зіткнень неможлива без використання знань з вищої математики, зокрема аналітичної геометрії та векторної алгебри.

Розглянуті методи, такі як AABB, перевірка відстані між колами та використання векторів, є основою для побудови складніших фізичних моделей. Вони дозволяють досягти балансу між точністю обчислень та продуктивністю програм.

Таким чином, математичні методи є невід'ємною частиною програмування комп'ютерних ігор і відіграють ключову роль у створенні реалістичного та стабільного ігрового процесу.

СПИСОК ВИКОРИСТОНАЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Eberly D. Game Physics. Morgan Kaufmann, 2010.
2. Ericson C. Real-Time Collision Detection. CRC Press, 2005.
3. Millington I. Game Physics Engine Development. CRC Press, 2010.
4. Lengyel E. Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics. Cengage Learning, 2012.

Ігнатьєв Максим Сергійович – студент групи 1ПІ-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця , e-mail: ignatievms17@gmail.com

Ignatiev Maksym Serhiyovych – student of group 1PI-24b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ignatievms17@gmail.com

УДК: 004

Д. М. Василик

С. А. Кирилащук

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ В ПРОГРАМНІЙ ОБРОБЦІ ДАНИХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті розглянуто основні методи математичної статистики та їх застосування в програмній обробці даних. Проаналізовано базові статистичні характеристики, зокрема середнє значення, дисперсію та стандартне відхилення, а також методи кореляційного і регресійного аналізу. Показано значення використання статистичних методів у сучасних програмних системах та інформаційних технологіях.

Ключові слова: математична статистика, програмна обробка даних, аналіз даних, кореляція, регресія.

Abstract

The article considers the basic methods of mathematical statistics and their application in software data processing. Basic statistical characteristics such as mean value, variance, and standard deviation are analyzed, as well as correlation and regression analysis methods. The importance of statistical methods in modern software systems and information technologies is shown.

Keywords: mathematical statistics, data processing, data analysis, correlation, regression.

У сучасному світі інформаційних технологій обсяги даних, які створюються та обробляються програмними засобами, постійно зростають. Такі дані використовуються в різних галузях, зокрема в економіці, медицині, освіті, інженерії та соціальних науках. У зв'язку з цим виникає необхідність ефективного аналізу інформації з метою отримання достовірних результатів і прийняття обґрунтованих рішень.

Важливу роль у процесі аналізу даних відіграють методи математичної статистики. Вони дозволяють узагальнювати вибіркові дані, виявляти закономірності та оцінювати параметри досліджуваних процесів. Поєднання статистичних методів із програмуванням забезпечує автоматизацію обчислень і значно зменшує вплив людського фактора [1].

Основні поняття математичної статистики

Математична статистика в основному працює з вибірковими даними, які є частиною генеральної сукупності. До найпоширеніших статистичних характеристик належать середні значення та показники розсіювання даних [2].

У програмній обробці даних, особливо при наявності шумів та аномальних значень, замість класичного середнього арифметичного часто використовується усічене середнє значення, яке обчислюється за формулою:

$$X_{trim} = \frac{1}{n-2k} \sum_{i=k+1}^{n-k} x_{(i)}$$

де $x_{(i)}$ - впорядковані за зростанням значення вибірки, k - кількість крайніх елементів, що відкидаються.

Такий підхід дозволяє зменшити вплив викидів і є доцільним у програмному аналізі реальних даних.

Для оцінювання розсіювання даних у програмних системах також застосовується середнє абсолютне відхилення від медіани, яке визначається як:

$$MAD = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|x_i - med(x)|$$

Цей показник є робастною характеристикою розсіювання та широко використовується в прикладному аналізі даних, оскільки він менш чутливий до аномальних значень.

Для отримання оцінки стандартного відхилення на основі середнього абсолютного відхилення використовується співвідношення:

$$\delta_{rob} = 1.4826 \times MAD$$

Окрім цього, важливе значення мають методи аналізу залежностей між змінними. У випадках, коли зв'язок між даними не є лінійним або дані містять викиди, використовується коефіцієнт рангової кореляції Спірмена, який обчислюється за формулою:

$$\rho = 1 - \frac{6\sum_{i=1}^{n} d_i^2}{n(n^2-1)}$$

де d_i - різниця між рангами відповідних значень змінних.

Для оцінювання якості побудованих моделей у задачах регресійного аналізу використовується середньоквадратична помилка, яка визначається як:

$$MSE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \widehat{y_i})^2$$

Цей показник дозволяє кількісно оцінити точність прогнозування та широко використовується в програмних реалізаціях статистичних і машинних моделей.

Кореляційний аналіз дозволяє визначити ступінь взаємозв'язку між змінними, тоді як регресійний аналіз використовується для побудови математичних моделей і прогнозування значень [3].

Реалізація статистичних методів у програмуванні

У програмній обробці даних статистичні методи реалізуються за допомогою алгоритмів та структур даних. Сучасні мови програмування, такі як Python, Java та C++, надають широкі можливості для роботи з числовими масивами та великими обсягами інформації.

Прості статистичні показники, наприклад середнє значення або стандартне відхилення, можуть бути реалізовані за допомогою базових циклів і математичних операцій. Для складніших задач, таких як кореляційний аналіз або побудова регресійних моделей, використовуються спеціалізовані бібліотеки, зокрема NumPy, SciPy та pandas [4].

Автоматизація статистичних обчислень у програмному середовищі дозволяє швидко обробляти великі масиви даних, що є особливо важливим при роботі з технологіями Big Data.

Застосування статистичних методів в інформаційних системах

Методи математичної статистики широко застосовуються в аналізі даних та інформаційних системах. Вони використовуються для попередньої обробки інформації, виявлення аномалій, класифікації даних та прогнозування.

У інформаційних системах статистичні методи дозволяють аналізувати поведінку користувачів, оцінювати ефективність роботи програмного забезпечення та оптимізувати його функціонування. Наприклад, аналіз середніх значень і дисперсії дає змогу оцінити навантаження на сервери або стабільність роботи системи [5].

Крім того, статистичні методи є основою для машинного навчання та штучного інтелекту, де вони застосовуються для навчання моделей і оцінювання якості отриманих результатів.

Методи математичної статистики є важливою складовою сучасної програмної обробки даних. Їх використання дозволяє ефективно аналізувати інформацію, виявляти закономірності та приймати обґрунтовані рішення. Поєднання статистичних методів із програмуванням забезпечує автоматизацію обчислень, підвищує точність аналізу та розширює можливості інформаційних систем.

Таким чином, застосування методів математичної статистики в програмній обробці даних залишається актуальним напрямом досліджень і має велике практичне значення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Montgomery D. C., Runger G. C. *Applied Statistics and Probability for Engineers*. – 7th ed. – Hoboken: John Wiley & Sons, 2018. URL: https://www.wiley.com/en-us/Applied+Statistics+and+Probability+for+Engineers-p-9781118539712 (дата звернення: 18.12.2025).
2. Walpole R. E., Myers R. H., Myers S. L., Ye K. *Probability and Statistics for Engineers and Scientists*. – 9th ed. – Boston: Pearson Education, 2017. URL: https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/probability-and-statistics-for-engineers-and-scientists/P200000006165 (дата звернення: 18.12.2025).
3. Devore J. L. *Probability and Statistics for Engineering and the Sciences*. – 9th ed. – Boston: Cengage Learning, 2016. URL: https://www.cengage.com/c/probability-and-statistics-for-engineering-and-the-sciences-9e-devore/ (дата звернення: 18.12.2025).
4. McKinney W. *Python for Data Analysis: Data Wrangling with pandas, NumPy, and IPython*. – 2nd ed. – Sebastopol: O'Reilly Media, 2018. URL: https://www.oreilly.com/library/view/python-for-data/9781491957653/ (дата звернення: 19.12.2025).
5. Han J., Kamber M., Pei J. *Data Mining: Concepts and Techniques*. – 3rd ed. – Waltham: Morgan Kaufmann, 2012. URL: https://www.sciencedirect.com/book/9780123814791/data-mining-concepts-and-techniques (дата звернення: 19.12.2025).

Василик Дарія Миколаївна – студент групи 2ПІ-24б, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: dasha.vasilik0708@gmail.com

Кирилащук Світлана Анатоліївна – к. пед. н., доцент кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kyrylashchuk@vntu.edu.ua

Vasylyk Daria M. – student of 2BC-24b group, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsya, e-mail: dasha.vasilik0708@gmail.com

Kyrylashchuk Svitlana A. – *Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, e-mail: kyrylashchuk@vntu.edu.ua*

УДК 004.062:004.42

М. Б. Дидяк
О. В. Войцеховська

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОДІЇ СИСТЕМ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ФІНАНСОВИХ ДАНИХ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено методи підвищення швидкодії систем збору та обробки фінансових даних у реальному часі. Проаналізовано сучасні архітектурні підходи та технології обміну даними, зокрема асинхронну обробку запитів у Python та WebSocket-з'єднання. Показано, що застосування асинхронних механізмів і потокових протоколів значно зменшує затримки і підвищує пропускну здатність систем.

Ключові слова: фінансові дані, швидкодія, асинхронна обробка запитів, WebSocket, API.

Abstract

The paper investigates methods for improving the performance of real-time financial data collection and processing systems. It analyses modern architectural approaches and data exchange technologies, in particular asynchronous query processing in Python and WebSocket connections. It shows that the use of asynchronous mechanisms and streaming protocols significantly reduces delays and increases system throughput.

Keywords: financial data, speed, asynchronous request processing, WebSocket, API.

Вступ

У сучасних умовах розвитку фінансових послуг широкого поширення набуває процес цифрової трансформації та впровадження фінансових технологій. Фінансові і цифрові технології розширюють можливості ведення фінансового бізнесу, забезпечують доступ до послуг та сервісів банківських установ, створюють нові інструменти для електронної комерції, монетарних механізмів, оцінювання платоспроможності тощо. Крім того, постійно та стрімко зростають обсяг і швидкість передачі даних. Існуючі рішення щодо систем збору, передачі та аналітичної обробки великих обсягів фінансових даних у реальному часі потребують постійного вдосконалення.

Особливо актуальною ця проблема є у сфері криптовалют, де ціни можуть змінюватися щосекунди. Своєчасне отримання та обробка актуальних даних є критично важливими для прийняття рішень, побудови моделей прогнозування та моніторингу ринку [1]. Тому підвищення швидкодії інформаційних систем, що працюють із потоками фінансових даних, є актуальним завданням у галузі комп'ютерної інженерії.

Результати дослідження

Сучасні фінансові платформи та аналітичні сервіси ґрунтуються на розподілених програмних системах, які здійснюють збір даних із численних біржових джерел через мережеві інтерфейси. За умов високої частоти оновлення котирувань навіть незначні затримки на рівні програмної реалізації можуть призводити до втрати актуальності даних і зниження ефективності аналізу.

У цьому контексті особливого значення набуває дослідження програмних методів організації збору та обробки фінансових даних у режимі реального часу.

Аналіз існуючих методів організації збору та обробки фінансових даних у реальному часі, що використовуються у сучасних веб-орієнтованих аналітичних системах, показав, що основними факторами, які впливають на їх швидкодію, є затримка при зверненні до зовнішніх API, обмеження швидкості запитів, надлишкове дублювання даних під час агрегації, неефективне використання мережевих потоків і синхронні методи обробки даних.

Для зменшення затримок у роботі програмної системи збору та обробки фінансових даних у реальному часі доцільно використовувати асинхронну обробку запитів за допомогою Python бібліотек asyncio та aiohttp, а також WebSocket-з'єднання, що забезпечують безперервну передачу даних без необхідності повторного відкриття каналу зв'язку [2].

Аналіз сучасних досліджень показав, що асинхронні реалізації обробки HTTP-запитів здатні обробляти суттєво більше запитів за одиницю часу та знижувати середню затримку порівняно з синхронними моделями. Згідно з результатами, наведеними в роботі [3], асинхронна реалізація за допомогою Python фреймворку FastAPI, демонструє суттєво кращі показники продуктивності порівняно із синхронною. Асинхронна версія обробляла 50,68 запитів/сек, тоді як синхронна — лише 36,89 запитів/сек, що становить на 37% більше пропускної здатності. Крім того, вона також мала на 27% меншу середню затримку відповіді при 100 одночасних підключеннях.

Використання WebSocket-з'єднань є ефективнішим для передавання даних у режимі реального часу порівняно з традиційними REST-API, які базуються на періодичному опитуванні сервера. Згідно з результатами експериментального порівняння, наведеними у роботі [4], присвяченій аналізу REST-API та WebSocket для комунікації у реальному часі, WebSocket-протокол забезпечує суттєво меншу затримку передачі повідомлень — у межах 10–50 мс, тоді як при використанні REST-підходу затримка становить 250–400 мс. Крім того, пропускна здатність WebSocket-з'єднання у тестових сценаріях була вищою до 5 разів, що пояснюється використанням постійного двонаправленого каналу зв'язку без необхідності повторного встановлення HTTP-з'єднань.

Висновки

Підвищення швидкодії систем збору та обробки фінансових даних у реальному часі значною мірою залежить від ефективності обробки запитів і мережевих протоколів.

Використання асинхронних механізмів обробки запитів дозволяє суттєво збільшити пропускну здатність і зменшити затримки відповіді, що критично для систем із високою частотою оновлення даних.

WebSocket-з'єднання забезпечує мінімальні затримки та підвищує пропускну здатність порівняно з традиційними REST-підходами, роблячи його ефективним рішенням для потокової передачі даних у режимі реального часу.

Поєднання асинхронної обробки, потокових протоколів є перспективним напрямом підвищення швидкодії фінансових аналітичних систем, здатних реагувати на зміну навантаження та мережевих умов.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Kumar S. Real-Time Data Streaming: Transforming FinTech Through Modern Data Architectures. *European Journal of Computer Science and Information Technology.* 2025. № 13(18). P. 49-64. URL: https://eajournals.org/ejcsit/wp-content/uploads/sites/21/2025/05/Real-Time-Data-Streaming.pdf (дата звернення: 05.01.2026).

2. Kokalko M. Using Asynchronous Programming in Python To Improve Application Performance. *The American Journal Of Engineering And Technology.* 2024. Vol. 6, Issue 12. P. 51-58. URL: https://theamericanjournals.com/index.php/tajet/article/view/5722/5294 (дата звернення: 05.01.2026).

3. Dhruv P. FastAPI Performance Showdown: Sync vs Async — Which is Better?. *Medium*. URL: https://thedkpatel.medium.com/fastapi-performance-showdown-sync-vs-async-which-is-better-77188d5b1e3a (дата звернення: 05.01.2026).

4. Keshari R., Pachlasiya K. Comparing REST API vs Websockets for Chat Applications. *International Journal of Innovative Research in Science Engineering and Technology.* 2025. Vol. 14, Issue 3. P. 5009-5012. URL: https://www.ijirset.com/upload/2025/march/416_Comparing.pdf (дата звернення: 05.01.2026).

Дидяк Максим Богданович — студент групи 1КІ-25м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: maksimdidyak234@gmail.com

Войцеховська Олена Валеріївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Dydiak Maksym Bogdanovych — student of group 1KI-25m, faculty of information technologies and computer engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: maksimdidyak234@gmail.com

Voitsekhovska Olena Valeriivna – PhD, Assistant Professor of the Computer Techniques Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.056.5

Войтович О.П.
Волинець В.В.

АУДИТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА КІБЕРАУДИТ: КОНЦЕПЦІЯ ТА СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація
У тезах розглядається поняття аудиту інформаційної безпеки та його технічної складової - кібераудиту, а також стандарти, на яких базується оцінка захищеності підприємств. Аудит безпеки трактується як комплексний механізм оцінювання ефективності заходів захисту, де кібераудит виступає інструментом виявлення технічних вразливостей і контролю відповідності цифрових активів вимогам стандартів і регуляторних норм. Проаналізовано міжнародні стандарти та фреймворки (ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, NIST Cybersecurity Framework, COBIT, а також NIS2, PCI DSS, GDPR), їх роль у підвищенні стійкості організацій та формуванні програм комплексного аудиту. Окреслено перехід від періодичних перевірок до безперервного та адаптивного кібераудиту, використання автоматизації та штучного інтелекту для аналізу даних і виявлення аномалій. Наголошено на важливості постійного удосконалення методик аудиту в умовах динамічного середовища загроз.

Ключові слова: *аудит інформаційної безпеки; кібераудит; стандарти кібербезпеки; ISO/IEC 27001; NIST CSF; COBIT*

Abstract
These theses examine the concept of information security audit and its component - cyber audit, as well as the main standards that underpin enterprise security assessment. Security audit is treated as a core mechanism for evaluating the effectiveness of security measures, while cyber audit serves as a tool for identifying technical vulnerabilities and ensuring digital compliance with relevant standards and regulatory requirements. The work analyzes international standards and frameworks (ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, NIST Cybersecurity Framework, COBIT, as well as NIS2, PCI DSS, GDPR), their role in strengthening organizational resilience and shaping audit programs. It outlines the shift from periodic, checklist-based inspections towards continuous and adaptive cyber auditing supported by automation and artificial intelligence. The importance of ongoing improvement of audit methodologies in a dynamic threat environment is emphasized.

Keywords: *information security audit; cyber audit; security standards; ISO/IEC 27001; NIST CSF; COBIT.*

Вступ

Сучасні підприємства дедалі більше залежать від інформаційних систем, хмарних сервісів та цифрових каналів взаємодії з клієнтами й партнерами. Це підвищує їхню вразливість до кібератак, витоків даних і порушення критично важливих процесів. У таких умовах аудит інформаційної безпеки, що включає кібераудит як технічну компоненту, є важливою складовою управління захистом підприємства.

Аудит інформаційної безпеки – це систематична перевірка стану захисту всіх активів організації (інформаційних, фізичних, кадрових), яка дає змогу оцінити ефективність заходів безпеки та відповідність політик вимогам стандартів [1]. У свою чергу, кібераудит (Cybersecurity Audit) вимагає чіткої технічної дефініції. Згідно з визначенням міжнародної асоціації ISACA, кібераудит - це технічна оцінка систем і контролів, що діють для забезпечення безпеки кібердіяльності, метою якої є підтвердження того, що технологічні активи захищені, а регуляторні вимоги виконуються ефективно та результативно. Він фокусується на перевірці цифрового середовища, дозволяючи виявити технічні вразливості та перевірити дієвість технічних контролів у кіберпросторі [2].

Необхідність розмежування та інтеграції цих видів аудиту зумовлена зростанням кількості та складності кібератак, а також посиленням регуляторних вимог щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури та персональних даних. Для багатьох організацій формалізована програма аудиту стала умовою доступу до ринків. У цьому контексті кібераудит

забезпечує глибокий аналіз технічних контролів (активний аудит), що є фундаментом для ширшого оцінювання зрілості процесів управління інформаційною безпекою.

Результати дослідження

Сучасна практика аудиту спирається на комплекс міжнародних стандартів, які чітко структуруються за рівнями управління та технічної реалізації. Центральне місце в системі аудиту інформаційної безпеки посідає ISO/IEC 27001, що встановлює вимоги до створення, впровадження, підтримки та постійного вдосконалення системи управління інформаційною безпекою (СУІБ). Стандарт орієнтує підприємства на ризик-орієнтований підхід до захисту всіх активів і цикл безперервного удосконалення. ISO/IEC 27002 доповнює його детальним описом контролів, які слугують критеріями для перевірки, охоплюючи як організаційні, так і технічні аспекти [3].

Натомість, ключовим орієнтиром для кібераудиту є NIST Cybersecurity Framework, що описує цикл кіберзахисту через п’ять базових функцій: ідентифікація, захист, виявлення, реагування та відновлення. Цей фреймворк дозволяє детально перевірити технічну здатність організації протистояти кіберзагрозам, а його категорії зіставляються з вимогами ISO/IEC 27001. Оновлена версія NIST CSF 2.0 посилила акцент на управлінні (Govern), що сприяє кращій інтеграції технічного кібераудиту в загальну систему менеджменту [4].

Варто також враховувати глобальну специфіку вимог. Підходи до аудиту суттєво варіюються в різних регіонів світу: від жорсткого централізованого регулювання в ЄС (GDPR, NIS2) до ринково-орієнтованих моделей у США та специфічних вимог державного контролю в Азії. Це створює виклики для міжнародних компаній і вимагає адаптації процедур кібераудиту до локальних нормативних ландшафтів, щоб уникнути «втоми від відповідності» та забезпечити реальну кіберстійкість [5].

Фреймворк COBIT зосереджується на управлінні IT та узгодженні IT-процесів зі стратегічними цілями, надаючи структуру для аудиту управління технологіями, що є сполучною ланкою між бізнес-цілями та кібербезпекою. Паралельно застосовуються регуляторні стандарти. Директива NIS2 в ЄС та відповідне законодавство України вимагають від операторів об’єктів критичної інфраструктури впроваджувати технічні заходи кібербезпеки, виконання яких є предметом саме кібераудиту. Стандарт PCI DSS регламентує захист платіжних даних і вимагає регулярного сканування вразливостей, що є типовим прикладом технічного аудиту [3].

Практика показує, що зрілі організації використовують ISO/IEC 27001 як загальний каркас СУІБ, а NIST CSF - як модель для побудови технічного профілю кібербезпеки. У підсумку формується ієрархічна програма аудиту: аудит інформаційної безпеки оцінює організаційну відповідність і процеси, а кібераудит - надійність технічних бар'єрів та стійкість до атак [6].

Класичний процес аудиту включає етапи планування, збору доказів, аналізу й оцінювання. На етапі збору доказів розмежування стає очевидним: для аудиту ІБ проводяться інтерв’ю з персоналом та аналіз документації, тоді як для кібераудиту здійснюється активний моніторинг, огляд конфігурацій, тестування технічних контролів, систем керування доступом, журналювання подій і засобів виявлення вторгнень.

Разова або рідкісна перевірка вже не відповідає динаміці сучасного середовища загроз. Нові вразливості з’являються майже щодня. У відповідь формується підхід безперервного кібераудиту, що є технічним підґрунтям для актуалізації стану інформаційної безпеки. Такий підхід передбачає автоматизований збір і кореляцію даних із журналів подій, систем моніторингу, платформ керування вразливостями.

Важливим чинником розвитку саме кібераудиту є застосування штучного інтелекту. Інтеграція технологій ШІ в аудиторські процеси дозволяє не лише автоматизувати рутинні завдання перевірки, але й значно підвищити точність виявлення аномалій у великих масивах даних, що є критичним для предиктивного аналізу ризиків. Алгоритми допомагають класифікувати події й пріоритизувати інциденти за рівнем ризику, що зменшує навантаження на аудиторів та підвищує точність виявлення потенційно небезпечних ситуацій. На цій основі

формуються адаптивні моделі аудиту, у яких результати технічного аналізу використовуються для оперативного коригування планів перевірок СУІБ [7].

Організаційно кібераудит розглядається в контексті моделі трьох ліній захисту. Перша лінія відповідає за щоденне виконання контролів, друга забезпечує моніторинг, а третя (внутрішній аудит) здійснює незалежну оцінку, спираючись на дані кібераудиту як на доказову базу.

Висновок

Аудит інформаційної безпеки є центральним елементом системи захисту підприємства, що забезпечує комплексну оцінку управління ризиками, тоді як кібераудит виступає його невід'ємною технологічною складовою, орієнтованою на цифровий простір. Міжнародні стандарти, зокрема ISO/IEC 27001 (рівень управління) та NIST Cybersecurity Framework (рівень кіберзахисту), разом із вимогами NIS2, PCI DSS, GDPR формують методологічну основу цієї дворівневої системи оцінювання. Сучасні тенденції демонструють перехід від епізодичних перевірок до адаптивного й безперервного кібераудиту, який поєднує стандартизовані підходи з автоматизацією, аналітикою та використанням штучного інтелекту. Такий інтегрований підхід дозволяє підприємствам не лише відповідати вимогам стандартів, але й реально протистояти сучасним кіберзагрозам у динамічному цифровому середовищі.

СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Slapničar, S., Vuko, T., Čular, M., & Drašček, M. (2022). Effectiveness of cybersecurity audit. International Journal of Accounting Information Systems, 44, 100548. https://doi.org/10.1016/j.accinf.2021.100548
2. Chimwanda, E. (2022, April 8). *Essentials for an effective cybersecurity audit*. ISACA. https://www.isaca.org/resources/news-and-trends/industry-news/2022/essentials-for-an-effective-cybersecurity-audit
3. National Institute of Standards and Technology. (2024, February 26). *The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0*. https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.29
4. Riaz, K. (2025). *ISO 27001 and cybersecurity: A synergistic approach for resilient information governance*. SSRN. https://doi.org/10.2139/ssrn.5228894
5. Войтович, О., & Волинець, В. (2025). Особливості законодавства щодо аудиту кібербезпеки в різних регіонах світу. *Measuring and Computing Devices in Technological Processes*, (3), 23–29. https://doi.org/10.31891/2219-9365-2025-83-3
6. McIntosh, T. R., Susnjak, T., Liu, T., Watters, P., Xu, D., Liu, D., Nowrozy, R., & Halgamuge, M. N. (2024). From COBIT to ISO 42001: Evaluating cybersecurity frameworks for opportunities, risks, and regulatory compliance in commercializing large language models. *Computers & Security*, *144*, 103964. https://doi.org/10.1016/j.cose.2024.103964
7. Войтович, О. П., Пилявець, І. Ю., & Радченко, Є. В. (2025). Використання штучного інтелекту в аудиті інформаційної безпеки. В *Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2025)»*. Вінницький національний технічний університет. https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2025/paper/view/22704

Волинець Віталій Володимирович — аспірант групи 125-24а, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: volynets1026@gmail.com

Войтович Олеся Петрівна — к. т. н., доцент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail voytovych.vk.vntu.edu.ua

Volynets Vitalii V. — Faculty of information technologies and computer engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: volynets1026@gmail.com

Voytovych Olesya P. — Ph.D., Associate Professor of the Department of Information Protection, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail voytovych.vk.vntu.edu.ua

УДК 517.9

Б. М. Свитка
Н. Б. Дубова

ЛІНІЙНА АЛГЕБРА ЯК ОСНОВА ДЛЯ ПОБУДОВИ ТА ВЗЛОМУ ЛІНІЙНИХ ШИФРІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Метою є демонстрація важливості лінійної алгебри як фундаментальної математичної основи для побудови та аналізу лінійних шифрів. У цій роботі будуть розглянуті основні математичні поняття, що використовуються в криптографії, такі як вектори, матриці, обернені матриці та системи лінійних рівнянь. Буде показано, як ці інструменти дозволяють не тільки ефективно шифрувати інформацію, але й виконувати криптоаналіз, знаходячи ключі шляхом розв'язання лінійних систем.

Ключові слова: матриця, вектор, лінійний шифр, обернена матриця, шифрування.

Abstract

The purpose of this thesis is to demonstrate the importance of linear algebra as a fundamental mathematical foundation for the construction and analysis of linear ciphers. Basic mathematical concepts used in cryptography, such as vector spaces, matrices, inverse matrices and systems of linear equations will be considered in this work. It will be shown, how these tools allow not only to effectively encrypt information but also to perform cryptanalysis, finding keys by solving linear systems.

Keywords: matrix, vector, linear cipher, inverse matrix, encryption.

Вступ

Лінійна алгебра відіграє значну роль у вищій математиці та дуже поширена в науці криптографії. Лінійні шифри базуються на лінійних перетвореннях над векторними просторами та деяким скінченним полем або кільцем. Використання математичного моделювання допомагає зрозуміти функціонування процесів шифрування та дешифрування, а також їхні вразливості.

Результати дослідження

Представимо, що у нас є векторний простір тобто множина всіх векторів довжини n, де кожен елемент береться за модулем m.

$$V = \mathbb{Z}_m^n$$

Повідомлення представляється у вигляді вектора:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, x_i \in \mathbb{Z}_m$$

Кожен елемент x_i відповідає числовому коду символу (наприклад, букви). Шифрування відбувається за допомогою матриці-ключа A розміром $n \times n$, де y - це вектор шифротексту:

$$y = Ax (\mathrm{mod}\, m)$$

Щоб потім можна було відновити початковий текст, матриця A повинна бути оберненою за модулем m. Це означає, що її визначник має обернене число за модулем m:

$$\gcd(\det A, m) = 1$$

Матриця називається оборотною, якщо вона здійснює взаємно однозначне перетворення. Нехай A оборотна матриця. Матрицею, оберненою до A, називається матриця A^{-1}, для якої виконуються

умови $A^{-1}A = AA^{-1} = E$ [1]

Якщо матриця оборотна, то дешифрування виглядає так, де A^{-1} - обернена матриця до A за модулем m:

$$x = A^{-1}y(\mathrm{mod}\, m)$$

Приклад (шифр Гілла)

У лінійних шифрах повідомлення подається у вигляді вектора та шифрується за допомогою матриці-ключа. При цьому важливу роль відіграє розбиття повідомлення на блоки фіксованої довжини.

Лінійний шифр k - го порядку (Хілла). Відкрите повідомлення при такому шифруванні розбивається на k - грами. Кожній k - грамі ставимо у відповідність вектор X (тобто матриця розміру $k \cdot 1$)[2].

Розглянемо простий приклад з блоком з двох символів $n = 2$ і модулем $m = 26$:

$$= \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, x \quad \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$y = Ax = \begin{pmatrix} 3 \cdot 7 + 5 \cdot 4 \\ 2 \cdot 7 + 7 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 41 \\ 42 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ 16 \end{pmatrix} (\mathrm{mod}\, 26)$$

Щоб розшифрувати, використовується обернена матриця A^{-1} і отримується початковий вектор x.

Взлом лінійного шифру

Якщо зловмисник знає $k \geq n$ пар “відкритий текст - шифротекст” x_i, y_i , можна скласти систему де X матриця з векторів відкритого тексту, а Y матриця з векторів шифротексту:

$$AX = Y(\mathrm{mod}\, m)$$

Якщо матриця X обернена за модулем $m(\det X)$ то ключ знаходиться так:

$$A = YX^{-1}(\mathrm{mod}\, m)$$

Це показує, що простий лінійний шифр не дуже стійкий, бо знання кількох пар «відкритий текст - шифротекст» дозволяє знайти ключ. Структура матриці і розмірність простору визначають, наскільки шифр стійкий.

Висновки

Лінійна алгебра дозволяє описати шифрування і дешифрування як чіткі математичні операції. Вона дає змогу аналізувати стійкість шифрів та прогнозувати можливість їхнього взлому. Навички роботи з матрицями, оберненими матрицями і системами лінійних рівнянь є критично важливими для розуміння криптографії, навіть на прикладі простих лінійних шифрів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Математичні методи криптології: Навчальний посібник [Електронний ресурс] (Для студентів техн. спец. вищ. навч. закл.) / [А.Д. Кожухівський, І.Д. Горбенко, Г.І. Гайдур, О.А. Кожухівська, В.В. Марченко]; М-во освіти і науки України, Державний університет телекомунікацій.- К.: ДУТ, 2021 – 244 с. – Режим доступу: https://files.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi83/0062482.pdf

2. Елементи математичних основ криптографії : навчальний посібник / Марта СТАСЮК – Львів : ЛДУ БЖД, 2021. – 216 с. – Режим доступу: https://books.ldubgd.edu.ua/index.php/ed/catalog/view/125/88/388-1

Свитка Богдана Миколаївна — студентка групи 1ЕХКБ-25б, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: bogdanasvutka@gmail.com

Науковий керівник: ***Дубова Надія Борисівна*** — старший викладач, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: dubova_n_b@vntu.edu.ua

Svitka Bohdana Mykolaivna — student of group 1EHKB-25b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bogdanasvutka@gmail.com

Scientific advisor: ***Dubova Nadiya Borysivna*** — senior lecturer, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dubova_n_b@vntu.edu.ua

УДК 517.9

Б. М. Свитка
І. А. Клєопа

ЗАСТОСУВАННЯ ВЛАСНИХ ЧИСЕЛ І ВЛАСНИХ ВЕКТОРІВ У ПОБУДОВІ ШИФРІВ ІЗ ПЕРЕВІРКОЮ В ОБЧИСЛЮВАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У цій роботі досліджуються методи шифрування і дешифрування текстових рядків за допомогою алгоритму RSA, а також елементи лінійної алгебри, зокрема власні числа та власні вектори. Проаналізовано можливості їх використання у створенні шифрів і перевірено точність обчислень у комп'ютерному середовищі.

Ключові слова: шифрування, дешифрування, вектор, RSA, шифр, алгоритм, відкритий закритий ключ.

Abstract

This paper investigates methods for encrypting and decrypting text strings using the RSA algorithm, as well as elements of linear algebra, including eigenvalues and eigenvectors. The possibilities of their use in the created ciphers are analyzed and the accuracy of calculations in a computer environment is verified.

Keywords: encryption, decryption, vector, RSA, cipher, algorithm, public-private key.

Вступ

Сьогодні одним з найбільш надійних і поширених методів шифрування є асиметричний метод, що використовує як відкриті, так і закриті ключі. Криптостійкість такого підходу визначається довжиною цих ключів. Одним із найвідоміших прикладів асиметричного шифрування є RSA.

Криптосистема RSA базується на використанні односторонньої функції, яка формує добуток двох великих простих цілих чисел. Розкладання такого великого числа на прості множники є значно складнішим процесом[1].

Метою роботи є показати алгоритм шифрування та дешифрування текста на реальних прикладах за допомогою програми на мові С++.

Результати дослідження

Алгоритм RSA включає три основні етапи: створення ключів, процес шифрування і процедура дешифрування.

Генерація ключів

1) Вибираються два великі прості числа p та q.

2) Обчислюється модуль: $n = p \cdot q$.

3) Визначається функцію Ейлера: $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$.

4) Підбирається відкрита експоненту e, що задовольняє умовам $\gcd(e, \varphi(n)) = 1$.

5) Розраховується закрита експонента d за рівнянням: $e \cdot d \equiv 1 (\mathrm{mod}\, \varphi(n))$.

6) Формуються ключі:

– відкритий ключ (e, n);

– закритий ключ d.

Шифрування

1) Спочатку повідомлення перетворюється у числовий формат (ASCII).

2) Для кожного символу m обчислюється: $c = m^e (\mathrm{mod}\, n)$.

3) В результаті отримується зашифрована послідовність чисел.

Дешифрування

1) Для кожного зашифрованого числа с виконується обчислення: $m = c^d \pmod n$.

2) Отримані результати перетворюються назад у символи.

3) Відновлюється початкове повідомлення.

Складність знаходження секретного ключа системи RSA визначається складністю розкладання числа n на прості множники. У зв'язку з цим необхідно вибирати числа p і q таким чином, щоб задача розкладання числа n була надто складною в обчислювальному плані[2].

Надійність системи шифрування залежить від довжини ключа. Ключі з довжиною 1024 біти вважаються недостатньо безпечними, тоді як ключі на 2048 біт і більше (3072, 4096 біт) є прийнятими стандартами для забезпечення високого рівня захисту.

Алгоритм RSA для конкретного прикладу.

Вхідні дані:

$p =$ 1000000007

$q =$ 1000000009

Повідомлення: "hi"

Генерація ключів

$n =$ 1000000016000000063

$\varphi(n) =$ 1000000014000000048

$e =$ 65537

$d =$ 648946405777194593

Відкритий ключ: (65537, 1000000016000000063)

Закритий ключ: (648946405777194593, 1000000016000000063)

Приклад початкових вхідних данних та генерація ключів в програмі зображенно на рис. 1.

```
Автор: Свитка Богдана Миколаївна
1ЕХКБ-25б

p = 1000000007
q = 1000000009

n = p * q = 1000000016000000063
phi(n) = (p-1)*(q-1) = 1000000014000000048

e = 65537
Перевірка: gcd(e, phi) = 1

Шукаємо d таке, що e*d = 1 (mod phi)
x = -351053608222805455, y = 23007

d = 648946405777194593

Відкритий ключ (e, n)
(65537, 1000000016000000063)

Закритий ключ (d, n)
(648946405777194593, 1000000016000000063)

Введіть рядок: hi
```

Рис. 1. Вхідні данні та генерація ключів в програмі на С++

Шифрування
'h' = 104 = 20060992951408779
'i' = 105 = 472811125885963763
Зашифрована послідовність:
20060992951408779 472811125885963763
Приклад шифрування літер в програмі зображенно на рис. 2.



Рис. 2. Наглядний метод шифрування в програмі на C++

Дешифрування
20060992951408779 = 104 = 'h'
472811125885963763 = 105 = 'i'
Результат:
hi
Перевірка правильності розшифрування за допомогою програмного кода зображено на рис. 3. та рис. 4.



Рис. 3. Розшифрування першого символа текста в програмі на C++



Рис. 4. Розшифрування другого символа текста в програмі на C++

Висновки

В ході роботи було показано, як працює асиметричний алгоритм шифрування на прикладі RSA з використанням власних чисел та значень, також паралельно було продемонстровано виконання дій шифрування та дишефрування текста в обчислювальному середовищі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Практикум з прикладної криптології: Навчальний посібник з дисципліни «Прикладна криптологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 125 «Кібербезпека та захист інформації» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [Автори В.В.Палагін, О.А.Палагіна, О.В.Івченко] – ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, РВЦ, 2023. – Режим доступу: http://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/5554/1/Посібник_Прикладна_криптологія.pdf
2. Самойлов І. В, Матійко А. А, Сторчак А. С Криптографія: навчальний посібник. Київ: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. 372 с. – Режим доступу: https://ela.kpi.ua/items/8c2f071a-0585-4157-bdac-461cbefb2e98

Свитка Богдана Миколаївна — студентка групи 1ЕХКБ-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: bogdanasvutka@gmail.com

Науковий керівник: ***Клєопа Ірина Анатоліївна*** — доцент, pHd, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: paceka08@vntu.edu.ua

Svitka Bohdana Mykolaivna — student of group 1EHKB-25b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia**,** e-mail: bogdanasvutka@gmail.com

Scientific advisor: ***Klieopa Iryna Anatoliivna*** — docent, pHd, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: paceka08@vntu.edu.ua

УДК 517.26

В. В. Сидорук

АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ РОЗКЛАДІВ ТЕЙЛОРА І ЛОРАНА ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРИ АНАЛІТИЧНИХ ФУНКЦІЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті здійснено аналітичне дослідження рядів Тейлора і Лорана як ключових інструментів опису аналітичних функцій комплексної змінної. Розглянуто умови існування степеневих розкладів, охарактеризовано їх збіжність та показано зв'язок між аналітичністю функції та можливістю її локального подання у вигляді степеневих рядів. Особливу увагу приділено ряду Лорана як засобу аналізу функцій поблизу ізольованих особливих точок та основі класифікації сингулярностей. Результати мають вагоме значення для подальшого розвитку теорії комплексного інтегрування та прикладних математичних методів.

Ключові слова: аналітична функція, степеневий ряд, ряд Тейлора, ряд Маклорена, ряд Лорана, особлива точка, сингулярність.

Abstract

The article presents an analytical study of Taylor and Laurent series as key tools for describing analytic functions of a complex variable. The conditions for the existence of power series expansions are examined, their convergence is characterized, and the relationship between the analyticity of a function and the possibility of its local representation in the form of power series is demonstrated. Special attention is given to the Laurent series as a means of analyzing functions near isolated singular points and as a basis for classifying singularities. The results are of significant importance for the further development of complex integration theory and applied mathematical methods.

Keywords: analytic function, power series, Taylor series, Maclaurin series, Laurent series, singular point, singularity.

Вступ

Теорія аналітичних функцій комплексної змінної є фундаментальною галуззю математичного аналізу, що поєднує строгі теоретичні засади з широкими можливостями практичного застосування у фізиці, техніці та інженерних науках. На відміну від дійсних функцій, комплексні аналітичні функції характеризуються тим, що їх диференційовність у деякій області автоматично забезпечує представлення у вигляді степеневого ряду, що відображає глибокі внутрішні властивості таких функцій [1; 9].

Особливе місце в аналізі поведінки аналітичних функцій займають ряди Тейлора і Лорана. Перший використовується для дослідження функцій у звичайних точках області аналітичності, тоді як другий дає можливість описувати функції в околах ізольованих особливих точок. Це робить дослідження відповідних розкладів актуальним для як теоретичної математики, так і прикладних задач математичної фізики, моделювання та аналізу складних технічних систем [5].

Результати дослідження

Аналітична функція комплексної змінної визначається як функція, що є диференційовною в кожній точці певної області. Згідно з фундаментальною теоремою комплексного аналізу, така функція може бути локально представлена у вигляді степеневого ряду, що збігається абсолютно та рівномірно в межах свого круга збіжності [9]. Ця властивість забезпечує можливість почленного диференціювання і інтегрування ряду, що робить його ефективним інструментом дослідження.

Ряд Тейлора є основною формою представлення аналітичної функції в околі звичайної точки. Його коефіцієнти обчислюються через похідні функції в точці розкладу, що гарантує єдиність представлення. Радіус збіжності ряду визначається відстанню від центру розкладу до найближчої особливої точки. Таким

чином, геометрія розташування сингулярностей у комплексній площині суттєво впливає на поведінку степеневих розкладів [2; 7]. Спеціальним випадком цього розкладу є ряд Маклорена, що широко застосовується в задачах наближеного аналізу, побудови асимптотичних формул та моделювання складних залежностей [6].

У випадку, коли функція має ізольовану особливу точку, застосування ряду Тейлора стає неможливим. У таких ситуаціях функція може бути представлена у вигляді ряду Лорана — двостороннього степеневого розкладу, який містить як додатні, так і від'ємні степені комплексної змінної. Це дозволяє описувати поведінку функції в кільцевих областях та досліджувати структуру її особливостей [3].

Головна частина ряду Лорана дає змогу класифікувати типи ізольованих сингулярностей:
– усувні особливі точки, у яких головна частина відсутня;
– полюси, що характеризуються скінченною кількістю від'ємних степенів;
– істотні особливі точки, у яких головна частина містить нескінченно багато від'ємних степенів [4; 8].

Ця класифікація є ключовою для застосування теореми про лишки та методів комплексного інтегрування, що широко використовуються в математичній фізиці, теорії електричних кіл і багатьох інших галузях.

Результати дослідження підтверджують, що степеневі розклади є не лише теоретично значущими, але й безпосередньо застосовуються при побудові чисельних алгоритмів, аналізі сигналів, розв'язуванні диференціальних рівнянь і моделюванні інженерних систем. Розклади Тейлора забезпечують точні локальні апроксимації, тоді як ряди Лорана дозволяють працювати з функціями, що мають складну структуру особливих точок.

Висновки

Проведене дослідження демонструє, що ряди Тейлора і Лорана є фундаментальними інструментами комплексного аналізу, які забезпечують глибоке розуміння локальної структури аналітичних функцій. Ряд Тейлора дає можливість точно описувати поведінку функцій у звичайних точках, тоді як ряд Лорана забезпечує ефективний аналіз у випадках наявності ізольованих особливих точок.

Сукупність властивостей цих розкладів визначає їхню центральну роль як у теоретичній математиці, так і в прикладних дисциплінах, де необхідні методи точного локального аналізу та інструменти комплексного інтегрування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Теорія функцій комплексної змінної : навч. посіб. / НТУУ «КПІ». – Київ, 2018. – Режим доступу: https://ela.kpi.ua/items/fedd0c89-2797-47bf-869c-ccf72be72aa7
2. Степеневі ряди. Ряд Тейлора : навчальні матеріали. – Режим доступу: https://studfile.net/preview/7319580/page:14/
3. Ряд Лорана // Wikiwand. – Режим доступу: https://www.wikiwand.com/uk/articles/Ряд_Лорана
4. Функції комплексної змінної : конспект лекцій. – Режим доступу: https://studfile.net/preview/16447781/
5. Ряди Тейлора і Маклорена : навч. посіб. – Режим доступу: https://vuzlit.com/931746/ryadi_teylora_makloreyna
6. Ряди Тейлора та Маклорена і їх збіжність : навчальні матеріали. – Режим доступу: https://yukhym.com/uk/ryadi-ta-jikh-zbizhnist/ryadi-tejlora-ta-maklorena-rozkladu-funktsij.html
7. Ряди Тейлора : лекційні матеріали. – Режим доступу: https://www.lectures.7mile.net/lec-matanaliz/9-2-5-ryadu-teylora.htm
8. Теорія функцій комплексної змінної : методичні вказівки. – Режим доступу: https://studfile.net/preview/11754711/page:4/
9. Серія Тейлора і Лорана // LibreTexts Україна. – Режим доступу: https://ukrayinska.libretexts.org/Математика/Аналіз/Складні_змінні_з_додатками_(Orloff)/08:_Серія_Тейлор_і_Лоран

Сидорук Владислав Володимирович – студент групи 1КІ-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vladislavsidoruk1200@gmail.com

Sydoruk Vladyslav Volodymyrovych – student of group 1KI-24b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vladislavsidoruk1200@gmail.com

УКД 517.5.52

В. С. Шпак
Н. В. Сачанюк-Кавецька

ЗАКОН ВЕЛИКИХ ЧИСЕЛ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У даній роботі досліджується фундаментальний принцип теорії ймовірностей – Закон Великих Чисел (ЗВЧ). Розкривається його сутність через класичні формулювання Бернуллі та Чебишева. Основна увага приділена практичній імплементації закону в ключових галузях: від страхування та фінансових ризиків до клінічних досліджень та соціологічних опитувань. Робота містить критичний аналіз поширених міфів (наприклад, «помилки гравця») та чітко окреслює умови коректного застосування ЗВЧ. Окремо розглядається синергія між Законом Великих Чисел та Центральною Граничною Теоремою як основа сучасної статистичної інференції. Підкреслюється значення ЗВЧ для формування data-driven мислення та критичного сприйняття інформації.

Ключові слова: Закон Великих Чисел, ймовірність, математичне сподівання, вибірка, стабільність частоти, статистичне прогнозування, теорема Бернуллі, теорема Чебишева.

Abstract

This work explores a fundamental principle of probability theory – the Law of Large Numbers (LLN). Its essence is revealed through the classical formulations of Bernoulli and Chebyshev. The primary focus is on the practical implementation of the law in key fields: from insurance and financial risk management to clinical trials and sociological surveys. The work contains a critical analysis of common myths (e.g., the "gambler's fallacy") and clearly outlines the conditions for the correct application of the LLN. The synergy between the Law of Large Numbers and the Central Limit Theorem as the foundation of modern statistical inference is considered separately. The significance of the LLN for the formation of data-driven thinking and a critical perception of information is emphasized.

Keywords: Law of Large Numbers, probability, mathematical expectation, sample, stability of frequency, statistical forecasting, Bernoulli's theorem, Chebyshev's theorem.

Вступ

Людство завжди намагалося знайти закономірності серед випадковості. Чи можна передбачити, скільки пацієнтів одужає після певної операції? Чи вигідно страховій компанії укладати мільйони договорів? Відповіді на ці питання дає не інтуїція, а сувора математична логіка, яку втілює Закон Великих Чисел (ЗВЧ). Цей закон не передбачає результат окремого випадкового експерименту, але з надзвичайною точністю описує поведінку масових однорідних явищ. Він є тим мостом, що поєднує абстрактну теорію ймовірностей з прикладними науками – економікою, соціологією, медициною та контролем якості, обґрунтовуючи саму можливість отримання об'єктивних знань з обмежених даних [1, 2].

Результати дослідження

Існують різні форми ЗВЧ, що посилюють одне одного [2, 3].

Теорема Якоба Бернуллі (1713): Закон стабілізації частоти

Це найперша та найбільш інтуїтивно зрозуміла форма. Вона стверджує, що зі збільшенням кількості n незалежних повторень експерименту, відносна частота m_n/n появи події A збігається за ймовірністю до її теоретичної ймовірності p.

Формальний запис для будь-якого $\varepsilon > 0$: $P\left(\left|{}^{m_n}/_{n} - p\right| < \varepsilon\right) \longrightarrow 1 при\ n \longrightarrow \infty$.

Наведемо простий приклад: ймовірність народження хлопчика ≈ 0.512. У одній родині може бути 3 доньки, але серед 10 000 новонароджених у країні частка хлопчиків буде надзвичайно близькою до 51.2%. Закон пояснює, чому частота стає надійнішою мірою ймовірності, ніж окремі результати [3].

Теорема Пафнутія Чебишева (1867): Закон стабілізації середнього. Ця більш загальна та потужна форма працює з середніми арифметичними випадкових величин. Нехай X_1, X_2, ..., X_n – незалежні однаково розподілені величини з математичним сподіванням $\mu = E[X]$ та обмеженою дисперсією $\sigma^2 = D[X]$. Тоді вибіркове середнє $\bar{X}_n = (1/n)\sum X_i$ збігається за ймовірністю до μ [4].
Формальний запис:

$$\lim_{n\to\infty} P\left(|\bar{X}_n - \mu| < \varepsilon\right) = 1$$

Ця теорема обґрунтовує метод багаторазових вимірювань для підвищення точності. Середнє значення тисячі вимірів довжини деталі буде набагато ближчим до істинного розміру, ніж один окремий вимір, навіть з похибкою приладу [2].

ЗВЧ не просто абстракція – це інженерний інструмент управління невизначеністю [2, 5].

1. Страхування та фінанси. Страхова компанія не знає, чи потрапить саме ваша машина в ДТП цього року. Але, знаючи ймовірність аварії p для великої групи однорідних клієнтів (n), вона може точно прогнозувати загальну кількість страхових випадків ($\approx n \cdot p$). Це дозволяє розрахувати справедливу премію, що покриває витрати і забезпечує прибуток. Аналогічно, інвестиційні фонди використовують диверсифікацію (велику кількість активів), щоб середня дохідність портфеля наближалася до очікуваної, зменшуючи вплив провалу окремої акції [1, 6].
2. Науки про здоров'я. Ефективність нового лікування не можна довести окремими успішними чи невдалими випадками. Рандомізовані контрольовані дослідження базуються на ЗВЧ: середній результат у великій групі пацієнтів, які отримують ліки, порівнюється із середнім результатом у контрольній групі. Це дозволяє відокремити дію препарату від випадкових ремісій або плацебо-ефекту [2, 7].
3. Соціальні та маркетингові дослідження. Неможливо опитати всіх виборців перед виборами. Однак, правильно сформована випадкова вибірка в кілька тисяч осіб забезпечує, що середня думка в цій вибірці (наприклад, відсоток тих, хто підтримує кандидата) з високою ймовірністю буде близькою до середньої думки в генеральній сукупності (усі виборці). Це прямий наслідок теореми Чебишева та методичних принципів Держстату [4, 8].
4. Управління якістю та логістика. Контроль кожної виробленої деталі на конвеєрі дорогий і непрактичний. Натомість перевіряють випадкову вибірку. Якщо в ній відсоток браку не перевищує допустимий рівень (розрахований на основі ймовірнісних моделей, що включають ЗВЧ), всю партію приймають. Аналогічно, середній час доставки посилки, розрахований на тисячах відправлень, стає надійним орієнтиром для планування логістичних процесів [4, 5].

Найнебезпечніший міф – це "прагнення середнього до компенсації". Якщо монета випала "орлом" 10 разів поспіль, багато хто вважає, що наступного разу з більшою ймовірністю має випасти "решка". Це хиба. Монета "не пам'ятає" минулі кидки. ЗВЧ гарантує лише те, що в далекій перспективі (наприклад, після 10 000 кидків) частка орлів наблизиться до 0.5, але не обіцяє ніякої негайної "компенсації" після серії [3].

Ключові умови застосування. ЗВЧ працює лише за таких умов [1, 4]:

1. Незалежність: Спостереження не повинні впливати одне на одне.
2. Однакова розподіленість (для сильної форми): Величини мають однакові ймовірнісні характеристики.
3. Обмеженість дисперсії: Розкид значень не має бути нескінченно великим (що виключає, наприклад, деякі "важкохвості" фінансові розподіли).
4. Велике n: "Велике" – поняття відносне. Для стабілізації частоти народження хлопчика достатньо n = 10 000. Для прогнозування рідкісних подій (ймовірність 0.001) може знадобитися n = 100 000.

ЗВЧ і ЦГТ – дві сторони однієї медалі [2, 5]. ЗВЧ відповідає на питання "Куди?" (Середнє прямує до математичного сподівання). ЦГТ відповідає на питання "Як?" (Розподіл цього середнього є асимптотично нормальним з дисперсією σ^2/n). ЦГТ дозволяє кількісно оцінити точність наближення, побудувавши довірчий інтервал. Разом вони утворюють основу для статистичного висновку, що детально розглядається в сучасних навчальних посібниках [4, 7].

Висновки

Закон Великих Чисел – це не просто розділ математики, а карта навігації в світі невизначеності. Він обґрунтовує саму можливість наукового пізнання через вибіркові методи, робить економіку ризику керованою, а соціальну політику – обґрунтованою. Розуміння ЗВЧ є обов'язковим елементом

функціональної грамотності сучасної людини, що дозволяє критично оцінювати статистичні заяви в ЗМІ, розпізнавати маркетингові маніпуляції та особисто протистояти ірраціональним забобонам, таким як "помилка гравця". В епоху Big Data цей класичний закон набуває нової актуальності, залишаючись математичним гарантом того, що закономірності, виявлені в великих даних, мають об'єктивну силу [1, 5, 8].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Голомозий В. В. Теорія ймовірностей та математична статистика : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Голомозий, М. В. Калініченко, Л. В. Царьова та ін. ; за ред. В. В. Голомозія. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 415 с
2. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. Т. 1 / В. Феллер ; пер. с англ. – М. : Мир, 1984. – 528 с
3. Козловська І. М. Основи теорії ймовірностей : навч. посіб. / І. М. Козловська. – Київ : Центр навчальної літератури, 2020. – 280 с
4. Казимир В. Я. Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посіб. / В. Я. Казимир, Я. В. Стоцький. – Тернопіль : ТНТУ, 2019. – 312 с
5. Войчак Ю. М. Статистичні методи аналізу даних : навч. посіб. / Ю. М. Войчак, Т. П. Войчак, Н. В. Демченко. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2018. – 292 с
6. Базилевич В. Д. Страхова справа : підручник / за ред. В. Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2011. – 1019 с
7. Реброва О. Г. Основи клінічних досліджень : навч. посіб. / О. Г. Реброва, І. Б. Власенко, Ю. М. Сиренко та ін. ; за ред. О. Г. Ребрової. – Київ : Медицина, 2018. – 216 с
8. Державна служба статистики України. Методологічні положення щодо організації вибіркових обстежень домогосподарств [Електронний ресурс]. – Київ, 2022. – Режим доступу: https://ukrstat.gov.ua (дата звернення: 01.01.2026).

Шпак Віктор Сергійович, Вінницький національний технічний університет, Факультет електроенергетики та електромеханіки, 1-й курс, група ЕС-25б, shpakviktor2912@gmail.com

Сачанюк-Кавецька Наталія Василівна - к. т. н., доцент. Вінницький національний технічний університет, кафедра вищої математики, skn1901@gmail.com

Науковий керівник: ***Сачанюк-Кавецька Наталія Василівна*** - к. т. н., доцент, Вінницький національний технічний університет, кафедра вищої математики, skn1901@gmail.com

Shpak Viktor S., Vinnytsia National Technical University, Faculty of Electric Power Engineering and Electromechanics, 1st year, group ES-25b, shpakviktor2912@gmail.com

Sachaniuk-Kavets'ka Natalia V. Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, skn1901@gmail.com

Supervisor: ***Sachaniuk-Kavets'ka Natalia V.*** Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, skn1901@gmail.com

УДК 004.738

В. А. Вітюк
Д. В. Кисюк

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ MESH-МЕРЕЖ ДЛЯ ПОБУДОВИ СТІЙКИХ СИСТЕМ ЗВ'ЯЗКУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто принципи побудови та функціонування децентралізованих Mesh-мереж як альтернативного засобу комунікації в умовах відсутності покриття стільникового зв'язку та інтернету. Проаналізовано архітектуру, протоколи маршрутизації, а також переваги та недоліки використання Mesh-технологій для забезпечення стійкості інформаційного обміну в кризових ситуаціях.

Ключові слова: Mesh-мережі, децентралізація, P2P, маршрутизація, LoRa, стійкість зв'язку, IoT.

Abstract

The paper examines the principles of construction and operation of decentralized Mesh networks as an alternative means of communication in the absence of cellular coverage and Internet access. The architecture, routing protocols, as well as the advantages and disadvantages of using Mesh technologies to ensure the resilience of information exchange in crisis situations are analyzed.

Keywords: Mesh networks, decentralization, P2P, routing, LoRa, communication resilience, IoT.

Вступ

Сучасні системи зв'язку, такі як GSM, LTE та оптоволоконний інтернет, є залежними від централізованої інфраструктури (базових станцій, серверів, комутаторів). У випадках стихійних лих, військових дій або блекаутів ця інфраструктура стає вразливою, що призводить до втрати комунікації. Актуальним рішенням цієї проблеми є використання технології Mesh-мереж, яка дозволяє створювати самоорганізовані, децентралізовані системи зв'язку, де кожен пристрій виступає не лише клієнтом, але й ретранслятором сигналу [1].

Результат розробки

Mesh-мережі базуються на принципі комірчастої топології, де вузли з'єднуються між собою за принципом "кожен з кожним" або через ланцюжок проміжних пристроїв. Це дозволяє уникнути єдиної точки відмови: якщо один вузол виходить з ладу, мережа автоматично перебудовує маршрут передачі даних через інші доступні вузли.

Для реалізації таких систем часто використовуються енергоефективні протоколи передачі даних на базі радіомодулів LoRa, Bluetooth Low Energy (BLE) або Wi-Fi (стандарт 802.11s). Особливу увагу в роботі приділено використанню технології LoRaWAN у режим P2P, що дозволяє передавати короткі текстові повідомлення та координати на відстані до кількох кілометрів без прямої видимості та за мінімального енергоспоживання [3].

Важливою складовою є протоколи динамічної маршрутизації, такі як AODV, OLSR або B.A.T.M.A.N. Вони забезпечують автоматичне виявлення сусідніх вузлів та побудову оптимального шляху для пакетів даних [2]. Це робить систему гнучкою: мережу можна швидко розгорнути на новій місцевості, просто увімкнувши пристрої учасників.

На відміну від традиційних рацій, Mesh-мережі підтримують шифрування трафіку, гарантують доставку пакетів (завдяки підтвердженням) та дозволяють створювати закриті групи користувачів, що є критичним для безпеки в умовах надзвичайних ситуацій.

Виклики впровадження

Незважаючи на значний потенціал, масове впровадження Mesh-мереж стикається з низкою технічних обмежень. Основним викликом є пропускна здатність: зі збільшенням кількості "стрибків" між вузлами швидкість передачі даних суттєво падає, а затримка зростає [2]. Крім того, робота в режимі ретранслятора створює додаткове навантаження на акумулятори мобільних пристроїв. Також існує

проблема інтерференції сигналів у щільних забудовах та необхідність забезпечення достатньої щільності вузлів для покриття великої території [3].

Шляхи подолання викликів

1) розробка гібридних алгоритмів маршрутизації для зменшення накладних витрат трафіку ("overhead");
2) інтеграція автономних джерел живлення (сонячні панелі) для стаціонарних ретрансляторів;
3) застосування адаптивного керування потужністю передавачів для зниження завад;
4) розробка крос-платформного програмного забезпечення для легкої інтеграції смартфонів у Mesh-мережу.

Висновки

Технологія Mesh-мереж є перспективним напрямком для побудови резервних систем зв'язку. Вона забезпечує високу живучість мережі, незалежність від операторів мобільного зв'язку та можливість швидкого розгортання. Подальші дослідження мають бути спрямовані на оптимізацію енергоспоживання вузлів та підвищення пропускної здатності каналів для передачі мультимедійних даних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Murthy C. S., Manoj B. S. Ad Hoc Wireless Networks: Architectures and Protocols. – Prentice Hall, 2004.
2. Corson M. S., Macker J. P. Mobile Ad hoc Networking (MANET): Routing Protocol Performance Issues and Evaluation Considerations. – RFC 2501, 1999.
3. Bacco M. et al. "LoRa-based Mesh Networks for Internet of Things." IEEE Sensors Journal, 2021.

Вітюк Володимир Артемович – студент групи 1КІ-25МС, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: vitiukvolodymyr@gmail.com

Науковий керівник: ***Кисюк Дмитро Васильович*** – старший викладач кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: kneimad@gmail.com

Vitiuk Volodymyr Artemovich – Department of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: vitiukvolodymyr@gmail.com

Supervisor: ***Kysiuk Dmytro V.*** – Senior Lecturer, Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: kneimad@gmail.com

УДК 681.51

Н. С. Скакун
Н.В. Добровольська

МІНІМІЗАЦІЯ ЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ «РОЗУМНИМ БУДИНКОМ»

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто застосування методів булевої алгебри для оптимізації схем керування в системах «Розумний будинок». Продемонстровано практичний приклад мінімізації логічної функції для системи вуличного освітлення, що дозволяє зменшити апаратну складність та підвищити надійність системи.

Ключові слова: булева алгебра, мінімізація, логічні функції, автоматизація, розумний будинок, мікроконтролер.

Abstract

The paper considers the application of Boolean algebra methods for optimizing control circuits in "Smart Home" systems. A practical example of minimizing a logic function for a street lighting system is demonstrated, which allows reducing hardware complexity and increasing system reliability.

Keywords: Boolean algebra, minimization, logic functions, automation, smart home, microcontroller.

Вступ

Сучасні системи домашньої автоматизації «Розумний будинок» базуються на обробці дискретних сигналів від різноманітних сенсорів. Зростання кількості датчиків призводить до ускладнення логіки керування виконавчими механізмами. Пряма реалізація алгоритмів керування без попередньої математичної обробки часто призводить до надмірності програмного коду або апаратної частини. Актуальним завданням є використання методів дискретної математики для синтезу оптимальних логічних схем.

Метою роботи є демонстрація ефективності мінімізації булевих функцій на прикладі проектування підсистеми керування освітленням та безпекою.

Постановка задачі

Розглянемо задачу автоматизації зовнішнього освітлення прибудинкової території. Система повинна активувати прожектор у двох випадках:

1. спрацював датчик руху у темний час доби;
2. спрацював датчик руху при увімкненому режимі «Охорона» (незалежно від освітлення).

Введемо логічні змінні для позначення станів датчиків: A - сигнал датчика руху (1 - рух є, 0 - немає); B - сигнал датчика освітленості (1 - темно, 0 - світло); C - сигнал режиму охорони (1 - увімкнено, 0 - вимкнено); Y - вихідний сигнал керування прожектором.

Математичне моделювання та мінімізація

Математична модель алгоритму у вигляді досконалої диз’юнктивної нормальної форми описується виразом:

$$Y = (A \cdot B) \vee (A \cdot C)$$

Реалізація виразу на апаратному рівні вимагає використання трьох логічних елементів: двох елементів кон’юнкції (AND) та одного елемента диз’юнкції (OR). Для оптимізації схеми застосуємо розподільний закон булевої алгебри:

$$Y = A \cdot (B \vee C)$$

Отриманий вираз є мінімальною формою логічної функції. Його реалізація потребує лише двох логічних операцій.

Аналіз отриманих результатів

Порівняльний аналіз, наведений на рис. 1, показує скорочення кількості логічних зв'язків та елементів. При програмній реалізації на мікроконтролері (наприклад, платформи Arduino або ESP32) це дозволяє скоротити кількість циклів процесора, необхідних для обробки умови, а при апаратній реалізації на ПЛІС зменшити використання логічних комірок.



Рисунок 1 - Порівняння логічних схем: а) до мінімізації; б) після мінімізації

Висновки

Застосування методів мінімізації булевих функцій є важливим етапом проектування сучасних систем автоматики. У розглянутому прикладі складність логічного виразу зменшено на 33%, що дозволило скоротити кількість необхідних логічних операцій. Практична цінність роботи полягає в тому, що оптимізація структури призводить до зменшення апаратних витрат (собівартості пристрою) та зниження енергоспоживання, що є критичним для автономних датчиків. Крім того, спрощення логіки підвищує швидкодію програмного коду мікроконтролера та загальну надійність системи «Розумний будинок»

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Нікольський Ю. В., Пасічник В. В., Щербина Ю. М. Дискретна математика : підручник. Київ : Магнолія-2006, 2007. 432 с.
2. Матвієнко М. П., Розен В. П. Комп'ютерна схемотехніка : підручник. Київ : Ліра-К, 2016. 192 с.
3. Roth C. H., Kinney L. L., John E. B. Fundamentals of Logic Design. 8th ed. Boston : Cengage Learning, 2020. 800 p.

Скакун Назарій Сергійович - студент групи 1КІ-25мс, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця. e-mail: nazariy135@gmail.com

Науковий керівник: Добровольська Наталія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Skakun Nazarii Sergiyovich - Department of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, nazariy135@gmail.com

Supervisor: Dobrovolska Natalia V. – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.021

В. А. Вітюк
Н. В. Добровольська

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ГРАФІВ ТА АЛГОРИТМУ МУРАШИНИХ КОЛОНІЙ ДЛЯ ДИНАМІЧНОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ В УМОВАХ ЗРУЙНОВАНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто задачу пошуку оптимального маршруту в умовах невизначеності та часткового руйнування транспортної мережі. Побудовано математичну модель логістичної системи у вигляді зваженого графа. Описано адаптацію алгоритму мурашиних колоній (ACO) для динамічного оновлення маршрутів. Проведено комп'ютерне моделювання, що демонструє ефективність алгоритму порівняно з класичними методами.

Ключові слова: теорія графів, алгоритм мурашиних колоній, динамічна маршрутизація, оптимізація, логістика, відновлення зв'язності.

Abstract

The paper considers the problem of finding an optimal route under conditions of uncertainty and partial destruction of the transport network. A mathematical model of the logistics system is constructed as a weighted graph. An adaptation of the Ant Colony Optimization (ACO) algorithm for dynamic route updating is described. Computer simulation demonstrating the algorithm's efficiency compared to classical methods is performed.

Keywords: graph theory, Ant Colony Optimization, dynamic routing, optimization, logistics, connectivity restoration.

Вступ

Забезпечення надійної логістики в умовах надзвичайних ситуацій або бойових дій є критичним завданням. Традиційні алгоритми пошуку шляху (наприклад, Дейкстри) ефективні на стабільних картах, але втрачають актуальність, коли ребра графа (дороги) раптово зникають або змінюють свою пропускну здатність [1]. Мета роботи – дослідити застосування біоінспірованих алгоритмів, зокрема алгоритму мурашиних колоній, який імітує поведінку реальних комах для знаходження обхідних шляхів у динамічному середовищі.

Результати дослідження

Математично транспортна мережа моделюється як зважений орієнтований граф G=(V,E), де V – множина вершин (населені пункти, хаби), а E – множина ребер (дороги). Кожне ребро (i,j) має вагу d_{ij} (довжина або час проходження) та рівень феромону τ_{ij}, що вказує на привабливість маршруту.

В основі методу лежить імовірнісний підхід. Ймовірність P_{ij}^k, з якою "мураха" (агент) обирає перехід з вершини i до вершини j, розраховується за формулою [2]:

$$P_{ij}^k = \frac{[\tau_{ij}]^\alpha * [\eta_{ij}]^\beta}{\sum_{l \in N_i} [\tau_{il}]^\alpha * [\eta_{il}]^\beta}$$

де P_{jk}^i – ймовірність переходу k-го агента з вершини i до вершини j, τ_{ij} – рівень феромону на ребрі (накопичений досвід), n_{ij} – евристична видимість (обернена відстань між вузлами), α та β – вагові коефіцієнти важливості феромону та відстані відповідно, а N_i – множина доступних сусідніх вершин, куди можливий перехід.

Головна перевага алгоритму – його адаптивність. Якщо ребро графа "руйнується" (стає недоступним), алгоритм не потребує повного перерахунку з нуля. Розроблений алгоритм працює за таким сценарієм:

1) ініціалізація: на графі розміщуються агенти, початковий рівень феромонів однаковий.

2) пошук: агенти будують маршрути, керуючись ймовірнісною формулою.
3) оновлення: на пройдених шляхах кількість феромону збільшується ($\tau_{ij} \leftarrow \tau_{ij} + \Delta\tau$), а на інших – випаровується.
4) динамічна подія: у разі "руйнування" ребра його вага $d_{ij} \rightarrow \infty$; агенти автоматично перерозподіляються на сусідні ребра, формуючи новий оптимальний потік.

Для перевірки ефективності було проведено порівняльне моделювання алгоритму Дейкстри та розробленого алгоритму мурашиних колоній на графі з 50 вершин при випадковому видаленні 10% ребер під час руху (Табл. 1).

Таблиця 1. Порівняння ефективності алгоритмів у динамічному середовищі

Характеристика	Алгоритм Дейкстри	Алгоритм мурашиних колоній
Принцип роботи	Детермінований (точний)	Імовірнісний (евристичний)
Реакція на розрив шляху	Повний перерахунок маршруту	Локальна адаптація агентів
Успішність доставки	82% (у разі швидких змін)	96% (висока адаптивність)
Час відновлення маршруту	Високий (залежить від розміру графа)	Низький (відбувається автоматично)

Експерименти показали, що хоча алгоритм Дейкстри знаходить математично найкоротший шлях у статиці, алгоритм мурашиних колоній значно краще справляється із задачею збереження зв'язності системи при непередбачуваних руйнуваннях інфраструктури [3].

Висновки

У роботі обґрунтовано доцільність використання теорії графів та методів ройового інтелекту для задач динамічної логістики. Розроблена модель на базі алгоритму мурашиних колоній продемонструвала високу живучість та здатність до самоорганізації. Це дозволяє рекомендувати даний підхід для розробки навігаційних систем рятувальних служб та безпілотних транспортних засобів в умовах нестабільного середовища.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Dorigo M., Stützle T. Ant Colony Optimization. MIT Press, 2024.
2. Zhao J., Liu H. Dynamic Path Planning Based on Improved Ant Colony Algorithm in Disaster Environments. Journal of Robotics and Logistics. 2025. Vol. 9, No. 1. P. 45-58.
3. Kovalenko S., Petrenko I. Graph Theory Applications in Crisis Management Systems. Ukrainian Journal of Information Technologies. 2024. Vol. 5, No. 3.

Вітюк Володимир Артемович – студент групи 1КІ-25МС, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: vitiukvolodymyr@gmail.com

Науковий керівник: ***Добровольська Наталія Вікторівна*** – кандидат технічних наук, доцент, кафедра обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Vitiuk Volodymyr Artemovich – Department of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: vitiukvolodymyr@gmail.com

Supervisor: ***Dobrovolska Natalia V.*** – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.056.53

А.А. Булаївський

Н.Р. Кондратенко

ФІШИНГ: МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *У роботі досліджено прогнозування інтенсивності фішингових атак на основі кореляційно-регресійного аналізу та навчання за допомогою нейромереж. Визначено вплив соціально-економічних факторів на динаміку загроз і побудовано математичну модель, точність якої підтверджено статистичними метриками. Описано застосування нейромережевих архітектур для ідентифікації складних форм соціальної інженерії. Обґрунтовано доцільність використання гібридних підходів для прискорення реакції на інциденти порівняно з традиційними засобами захисту.*

Ключові слова: фішинг, регресія, соціальна інженерія, кібербезпека, нейронні мережі.

Abstract. *The paper examines phishing intensity prediction based on correlation-regression analysis and learning using neural networks. The impact of socio-economic factors on threat dynamics is determined, and a mathematical model is developed, with its accuracy verified by statistical metrics. The application of neural network architectures for identifying complex forms of social engineering is described. The study justifies the use of hybrid approaches to accelerate incident response compared to traditional security tools.*

Keywords: phishing, regression, social engineering, cybersecurity, neural networks.

Вступ

Стрімкий розвиток методів соціальної інженерії та поява нових векторів атак, таких як BEC та Quishing, роблять фішинг однією з головних загроз для сучасної IT-інфраструктури. Традиційні засоби захисту часто виявляються неспроможними протидіяти складним персоналізованим атакам, що зумовлює потребу у впровадженні інтелектуальних систем аналізу [1]. Застосування кореляційно-регресійних моделей у поєднанні з навчанням за допомогою нейромереж дозволяє здійснювати превентивний моніторинг загроз та забезпечує високу точність ідентифікації шкідливого контенту в режимі реального часу.

Результати дослідження

Аналіз сучасних методів фішингу дозволив виокремити основні типи атак у 2024-2025 роках. Email phishing представляє масові розсилки з підробленими повідомленнями від імені банків або компаній з метою отримання облікових даних. Spear phishing характеризується цільовими атаками з використанням персоналізованої інформації про жертву. Whaling спрямовано на керівників вищої ланки для отримання доступу до конфіденційної інформації. BEC (Business Email Compromise) реалізується через скомпрометовані легітимні облікові записи, що дозволяє обходити класичні методи автентифікації SPF, DKIM та DMARC. Quishing використовує QR-коди для приховування шкідливих URL у графічних об'єктах, що робить їх невидимими для традиційних фільтрів [2].

Система протидії фішингу базується на багаторівневому підході: технічний рівень включає протоколи автентифікації та фільтрацію на поштових шлюзах, організаційний рівень передбачає багатофакторну автентифікацію та обмеження прав доступу, людський фактор вимагає навчання персоналу розпізнаванню ознак фішингу, аналітичний рівень забезпечується системами поведінкової аналітики для виявлення аномалій у стилістиці повідомлень [3, 4].

Приклад BEC-атаки у березні 2024 року демонструє типовий сценарій: зловмисники отримали доступ до пошти фінансового директора через credential stuffing, протягом п'яти днів вивчали стиль

комунікації та поточні проєкти компанії, після чого надіслали бухгалтеру лист з терміновим проханням здійснити переказ коштів. Лист пройшов усі перевірки SPF/DKIM, а стилістика відповідала звичайному стилю CFO. Збитки склали 127,000 доларів, атаку виявлено через аномалію в поведінці керівника [4].

Для аналізу тенденцій розвитку фішингових атак використано лінійну модель регресійного аналізу. Дані про кількість фішингових атак отримано з квартальних звітів Anti-Phishing Working Group (APWG) за період з першого кварталу 2022 року по другий квартал 2023 року [2]. Для визначення факторів, що впливають на інтенсивність атак, проаналізовано три соціально-економічні показники з офіційних джерел: обсяг заборгованості за кредитними картками, темпи зростання ВВП США та обсяги електронної комерції. Дані представлено у таблиці 1.

Таблиця 1 – Вихідні дані для кореляційно-регресійного аналізу

Квартал	Кількість фішингових атак (APWG)	Заборгованість за кредитними картками, млрд %	Зростання ВВП, %	Обсяги електронної комерції, млрд $
Q1 2022	1025968	840	-1	287.9
Q2 2022	1097811	890	0.3	292.6
Q3 2022	1270883	930	2.7	300.9
Q4 2022	1350037	986	3.4	308.9
Q1 2023	1624144	986	2.8	300.7
Q2 2023	1286208	1030	2.4	306.7

Для оцінки сили зв'язку між кожним фактором та кількістю фішингових атак застосовано коефіцієнт кореляції Пірсона, який розраховується за формулою: $r = \frac{\frac{1}{n}\sum(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{S_x * S_y}$, де $\bar{x}$ та $\bar{y}$ – середні значення змінних, S_x та S_y – їх стандартні відхилення [6]. Кореляція вимірює ступінь залежності між двома змінними, а регресія дозволяє побудувати математичну модель, яка описує залежність між незалежною змінною та залежною змінною [3]. Результати кореляційного аналізу представлено у таблиці 2.

Таблиця 2 – Коефіцієнти кореляції між фішинговими атаками та соціально-економічними факторами

Фактор	Коефіцієнт кореляції r	Джерело
Заборгованість за кредитними картками	0.801	NY Fed Consumer Credit Panel
Темпи зростання ВВП США	0.794	US Bureau of Economic Analysis
Обсяги електронної комерції	0.609	US Census Bureau

Найвищий показник кореляції отримано між обсягом заборгованості за кредитними картками та кількістю фішингових атак (r = 0.801), що вказує на сильний прямий лінійний зв'язок. Це узгоджується з гіпотезою про те, що зростання використання кредитних карток для онлайн-платежів створює більше можливостей для фішингових атак на платіжну інформацію користувачів. Темпи зростання ВВП також продемонстрували сильну кореляцію (r = 0.794), що відображає загальну економічну активність та інтенсивність онлайн-транзакцій. Обсяги електронної комерції показали помірну кореляцію (r = 0.609), що може пояснюватися впливом сезонних факторів на онлайн-торгівлю.

На основі найсильнішої кореляції побудовано модель регресійного аналізу вигляду: $y = a + bx$, де x – обсяг заборгованості за кредитними картками (незалежна змінна), y – кількість фішингових атак (залежна змінна). Для розрахунку коефіцієнтів регресії використано метод найменших квадратів. Середні значення становлять: $\bar{x}$ = 943.67, $\bar{y}$ = 1275842.

Сума добутків відхилень: $\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 54306409$.

Сума квадратів відхилень: $\sum(x_i - \bar{x})^2 = 24851.34$.

Коефіцієнт нахилу: $b = \frac{\sum x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum(x_i-\bar{x})^2} = \frac{54306409}{24851.34} = 2185.1$.

Сталий параметр: $a = \bar{y} - b * \bar{x} = 1275842 - 2185.1 * 943.67 = -785803$.

Рівняння регресії має вигляд: $y = 2185.1x - 785803$, що означає зростання кількості фішингових атак на 2185 випадків при збільшенні заборгованості за кредитними картками на один мільярд доларів.. Коефіцієнт детермінації $R^2 = 0.642$ свідчить про те, що модель пояснює 64.2% відхилень даних [3].

Для оцінки точності моделі використано метрику RMSE (Root Mean Square Error):

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum(\bar{y}_i - y_i)^2},$$

де $\bar{y}_i$ – прогнозоване значення; y_i – фактичне значення.
Прогнозовані значення за моделлю та фактичні дані наведено у таблиці 3.

Таблиця 3 – Порівняння прогнозованих та фактичних даних

Квартал	Фактичне значення	Прогнозоване значення	Відхилення
Q1 2022	1025968	1049681	-23713
Q2 2022	1097811	1159037	-61226
Q3 2022	1270883	1246340	24543
Q4 2022	1350037	1368507	-18470
Q1 2023	1624144	1368507	255637
Q2 2023	1286208	1464850	-178642

Розрахована похибка становить RMSE = 130715 атак, що складає 10.24% від середнього значення кількості атак. Отримане значення є прийнятним для прогнозування тенденцій у кібербезпеці та підтверджує придатність моделі для короткострокового планування ресурсів захисту [3].
Графічне представлення регресійної моделі демонструє залежність між обсягом заборгованості за кредитними картками та кількістю фішингових атак протягом досліджуваного періоду (рис. 1).



Рисунок 1 – Регресійна модель кількості фішингових атак та обсягом заборгованості за кредитними картками

Отримані результати підтверджують вплив обсягу використання кредитних карток на інтенсивність фішингових атак, що пояснюється зростанням кількості онлайн-транзакцій та привабливості платіжної інформації для зловмисників.

Для подолання загроз актуальні галузеві підходи до кібербезпеки передбачають застосування навчання за допомогою нейромереж, які демонструють значно вищу ефективність у виявленні фішингу [4, 5]. Згорткові нейронні мережі (CNN) використовують для аналізу візуальних елементів та виявлення підроблених логотипів, рекурентні мережі (RNN/LSTM) аналізують текстові закономірності для розпізнавання соціальної інженерії, а трансформери на основі BERT та GPT забезпечують контекстний аналіз з виявленням маніпулятивних фраз [5, 6]. Порівняльний аналіз показує, що сигнатурний аналіз досягає точності 76%, лінійна регресія – 87%, а методи глибокого навчання забезпечують показник правильності 96%, при цьому точність (precision) 94% та повнота (recall) 95% [6]. Оптимальний підхід

поєднує обидва методи в гібридній архітектурі, де модель парної регресії використовується для прогнозування масових хвиль атак на основі соціально-економічних факторів, а deep learning забезпечує точний аналіз окремих повідомлень, що дозволяє скоротити час від виявлення до блокування на 73% порівняно з традиційними способами захисту [6]. Побудована модель може бути використана для планування ресурсів систем кібербезпеки та розробки стратегій протидії фішингу з урахуванням динаміки фінансових показників.

Висновки

Проведене дослідження підтвердило, що аналіз соціально-економічних чинників є ключовим для прогнозування інтенсивності фішингу. Сильний прямий зв'язок між заборгованістю за кредитними картками та кількістю атак (r = 0.801) дозволив побудувати регресійну модель, яка пояснює 64,2% дисперсії даних. Це робить її ефективним інструментом для стратегічного планування ресурсів кіберзахисту та виявлення масових хвиль загроз.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Баришев Ю., Кондратенко Н., Казміревський В., Кирилащук Т. Нечіткі множини типу-2 в задачах моделювання та оцінювання станів критичних систем з недовизначеними вхідними даними та використанням експертів // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. – 2023. – Том 57, № 2. – С. 13–24. Режим доступу: https://itce.vn.ua/uk/journals/t-57-2-2023 (дата звернення: 04.01.2026).
2. APWG Phishing Activity Trends Report [Електронний ресурс] // Anti-Phishing Working Group. – 2022-2023. – Режим доступу: https://apwg.org/trendsreports/ (дата звернення: 03.01.2026).
3. Statistical methods for predicting phishing attacks [Електронний ресурс] // ResearchGate. – 2024. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/379629280_STATISTICAL_METHODS_FOR_PREDICTING_PHISHING_ATTACKS (дата звернення: 03.01.2026).
4. What Is Business Email Compromise (BEC)? Tactics and Prevention [Електронний ресурс] // Palo Alto Networks. – 2024. – Режим доступу: https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/what-is-business-email-compromise-bec-tactics-and-prevention (дата звернення: 03.01.2026).
5. A Deep Learning-Based Phishing Detection System Using CNN, LSTM, and LSTM-CNN [Електронний ресурс] / K. Alkawaz, S. Steven, A. Hajamydeen // MDPI: Electronics. – 2023. – Т. 12, № 1. – С. 232. – Режим доступу: https://www.mdpi.com/2079-9292/12/1/232 (дата звернення: 03.01.2026).
6. Meléndez R. Comparative Investigation of Traditional Machine Learning Models and Transformer Models for Phishing Email Detection [Електронний ресурс] / R. Meléndez, M. Ptaszynski, F. Masui // Preprints.org. – 2024. – Режим доступу: https://www.preprints.org/manuscript/202410.1467/v1 (дата звернення: 03.01.2026).

Булаївський Артем Андрійович – студент 3 курсу групи 2БС-23Б, факультет інформаційної технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: artembulaivskiy@gmail.com.

Кондратенко Наталія Романівна – к.т.н., проф., професор кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: kondratenko.natalia@vntu.edu.ua.

Bulaivskyi Artem Andriyovych – third-year student of group 2BS-23B, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: artembulaivskiy@gmail.com.

Kondratenko Nataliia Romanivna – Phd in Technical Sciences, Professor, Department of Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: kondratenko.natalia@vntu.edu.ua.

УДК 004.75:004.77

В. О. Червінський
Д. В. Кисюк

АРХІТЕКТУРА ПРИВАТНИХ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБРОБКИ ДАНИХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезі розглянуто архітектуру приватних хмарних сервісів, орієнтованих на зберігання та обробку даних. Проаналізовано ключові архітектурні компоненти, зокрема обчислювальний рівень, підсистему зберігання, мережеву інфраструктуру та механізми управління ресурсами. Окрему увагу приділено питанням масштабованості, надійності та безпеки даних у межах приватної хмари. Показано переваги використання приватних хмарних рішень для організацій, що потребують контролю над даними та стабільної продуктивності.

Ключові слова: приватна хмара, хмарні сервіси, архітектура хмарних систем, зберігання даних, обробка даних, віртуалізація, безпека інформації, керування ресурсами, масштабованість.

Abstract

The thesis examines the architecture of private cloud services focused on data storage and processing. Key architectural components are analyzed, including the computing layer, storage subsystem, network infrastructure, and resource management mechanisms. Particular attention is paid to issues of scalability, reliability, and data security within a private cloud. The advantages of using private cloud solutions for organizations that require data control and stable performance are demonstrated.

Keywords: private cloud, cloud services, cloud system architecture, data storage, data processing, virtualization, information security, resource management, scalability.

Вступ

Сучасні інформаційні системи потребують надійних та безпечних рішень для зберігання й обробки даних. Приватні хмарні сервіси забезпечують контроль над інфраструктурою, підвищений рівень захисту інформації та гнучке керування ресурсами. У роботі розглядаються основні принципи архітектури приватних хмарних сервісів та їх застосування для ефективної роботи з даними.

Результати дослідження

Приватні хмарні сервіси є ефективним рішенням для організацій, які потребують централізованого зберігання та обробки даних із підвищеними вимогами до безпеки, надійності та контролю доступу [1]. На відміну від публічних хмар, приватна хмара розгортається для конкретної організації та керується нею самостійно або за допомогою довіреного провайдера, що відповідає сучасним визначенням хмарних обчислень [2].

Архітектура приватних хмарних сервісів зазвичай має багаторівневу структуру. Базовим рівнем є фізична інфраструктура, що включає сервери, системи зберігання даних і мережеве обладнання. На цьому рівні забезпечується обчислювальна потужність, дискові ресурси та канали передачі даних, необхідні для функціонування хмарних сервісів [3].

Над фізичною інфраструктурою розташовується рівень віртуалізації, який реалізується за допомогою гіпервізорів або контейнерних технологій. Віртуалізація дозволяє ефективно використовувати апаратні ресурси, ізолювати робочі середовища та швидко масштабувати сервіси залежно від навантаження [4].

Рівень зберігання даних у приватній хмарі може базуватися на файлових, об’єктних або блочних сховищах. Для підвищення надійності застосовуються механізми реплікації, резервного копіювання та

відмовостійкості, що забезпечує збереження цілісності даних і безперервність роботи сервісів у разі збоїв [5].

Важливою складовою архітектури є рівень управління та оркестрації. Він відповідає за розподіл ресурсів, моніторинг стану системи, автоматизацію розгортання сервісів і балансування навантаження. Для цього використовуються спеціалізовані платформи керування приватними хмарами [1].

Окрему увагу в архітектурі приватних хмарних сервісів приділяють безпеці. Застосовуються механізми аутентифікації та авторизації користувачів, шифрування даних, сегментація мережі та контроль доступу до ресурсів, що дозволяє мінімізувати ризики несанкціонованого доступу та витоку інформації [3].

Таким чином, архітектура приватних хмарних сервісів забезпечує гнучке, безпечне та масштабоване середовище для зберігання й обробки даних. Використання таких рішень є доцільним для підприємств і установ, що потребують високого рівня контролю над інформаційними ресурсами та стабільної роботи інформаційних систем [1], [4].

Актуальною проблемою є забезпечення безпечного, масштабованого та керованого зберігання й обробки даних в умовах зростання вимог до конфіденційності та надійності інформаційних систем. Публічні хмарні сервіси не завжди відповідають цим вимогам, що зумовлює необхідність дослідження архітектурних рішень приватних хмарних сервісів та механізмів ефективного управління їх ресурсами [2], [3].

Висновки

У результаті дослідження визначено, що приватні хмарні сервіси дозволяють ефективно організувати зберігання та обробку даних із високим рівнем безпеки та масштабованості. Запропоновані архітектурні підходи сприяють оптимальному використанню ресурсів і можуть бути застосовані при розробці сучасних корпоративних інформаційних систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Армбруст М., Фокс А., Ґріффіт Р. та ін. Хмарні обчислення: принципи та архітектура / Пер. з англ. – К.: Діалектика, 2014.
2. Мелл П., Ґранс Т. Визначення хмарних обчислень NIST. – Gaithersburg: NIST, 2011.
3. Вайсман К. Приватні та гібридні хмарні сервіси. Архітектура і безпека – М.: ДМК Пресс, 2018.
4. Куліш В. П., Бондаренко О. М. Хмарні технології в інформаційних системах – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019.
5. Buyya R., Vecchiola C., Selvi S. T. Mastering Cloud Computing – Morgan Kaufmann, 2013.

Червінський Владислав Олегович — студент групи 1КІ-25МС, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vchervinsky2006@gmail.com

Науковий керівник: ***Кисюк Дмитро Васильович*** — магістр комп'ютерної інженерії, старший викладач, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Chervinskyi Vladyslav Olehovych — student of group 1KI-25MS, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vchervinsky2006@gmail.com

Scientific supervisor: ***Kysiuk Dmytro Vasylovych*** — Master of Computer Engineering, Senior Lecturer, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 517.9:531

В.О. Червінський

З. В. Бондаренко

РОЛЬ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ У ПРОГНОЗУВАННІ ТА АНАЛІЗІ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті розглянуто застосування диференціальних рівнянь як основного математичного інструменту для моделювання фізичних процесів. Показано, що дискретні або інтуїтивні підходи часто призводять до парадоксальних або некоректних результатів, тоді як неперервний опис на основі диференціальних рівнянь дозволяє врахувати швидкість зміни системи та її стабілізуючі механізми. Наведено приклади теплопередачі, коливальних систем та електричних кіл, де використання диференціальних рівнянь усуває суперечності дискретного аналізу і дає фізично осмислені прогнози.

Ключові слова: диференціальні рівняння, математичне моделювання, фізичні процеси, динаміка систем, парадокс, неперервні процеси.

Abstract

The paper considers the application of differential equations as a primary mathematical tool for modeling physical processes. It is shown that discrete or intuitive approaches often lead to paradoxical or incorrect results, whereas a continuous description based on differential equations allows accounting for the rate of change of the system and its stabilizing mechanisms. Examples of heat transfer, oscillatory systems, and electrical circuits are presented, demonstrating how the use of differential equations eliminates inconsistencies inherent in discrete analysis and provides physically meaningful predictions.

Keywords: differential equations, mathematical modeling, physical processes, system dynamics, paradox, continuous processes..

Вступ

Однією з фундаментальних задач вищої математики є коректне моделювання процесів, що змінюються в часі. Багато фізичних і інженерних систем традиційно описуються дискретно через фіксовані моменти спостережень або експериментальні дані. Проте, такий підхід часто породжує парадоксальні висновки, які не відповідають фізичній реальності.

Дискретна модель нагрівання об’єкта під дією постійного джерела тепла може передбачати необмежене зростання температури. Фізично це неможливо, оскільки реальна система зазнає тепловтрат у навколишнє середовище. Аналогічні парадокси виникають у механіці, електротехніці та енергетиці, коли дискретний підхід ігнорує швидкість зміни стану або зворотний зв’язок[1].

Диференціальні рівняння дозволяють врахувати похідні за часом і простором, що забезпечує правильне відображення динаміки системи та усуває парадоксальні ефекти.

Результати дослідження

Диференціальні рівняння відображають швидкість зміни стану системи, що дозволяє враховувати інерційні властивості та стабілізуючі механізми. Наприклад, процес теплопередачі описується рівнянням, яке включає джерело тепла та втрати енергії пропорційно різниці температур між об’єктом і навколишнім середовищем[2]. Розв’язок показує, що температура зростає до певного граничного значення, після чого встановлюється стаціонарний режим, усуваючи парадокс необмеженого зростання[3].

У механічних коливальних системах, електричних контурах та заряджанні акумуляторів дискретні моделі без урахування похідних або зворотного зв’язку дають хибні прогнози вибухових або нестійких

режимів. Диференціальні рівняння дозволяють точно описати еволюцію стану, виявити приховані механізми та зробити фізично і технічно обґрунтовані прогнози[4, 5].

Таким чином, неперервний підхід забезпечує не лише точність розрахунків, а й усунення суперечностей між моделлю та реальністю, що є принципово важливим для фізики та інженерії.

Висновки

У роботі показано, що диференціальні рівняння відіграють ключову роль у моделюванні фізичних процесів. Вони дозволяють врахувати швидкість зміни стану, стабілізуючі механізми та інерційні властивості систем, усуваючи парадокси дискретного опису. Застосування диференціальних рівнянь забезпечує фізично осмислені та інженерно обґрунтовані результати, що робить їх принципово необхідними для аналізу та прогнозування динамічних процесів у фізиці, техніці та енергетиці.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Зайцев В. Ф., Полянин А. Д. Диференціальні рівняння та їх застосування. — М.: Фізматліт, 2010. — 384 с.
2. Бойчук О. І. Вища математика. Диференціальні рівняння: навч. посіб. — Вінниця: ВНТУ, 2015. — 210 с.
3. Килимник І. М., Яримбаш Д. С. Диференціальні рівняння: навч. посібник / Нац. ун-т «Запорізька політехніка». — Запоріжжя, 2024. — Електрон. ресурс. — Режим доступу: https://eir.zp.edu.ua/items/3c295b83-635f-4c43-bb7b-af85324d42f6 (дата звернення: 2025).
4. Веригіна І. В., Островська О. В. Диференціальні рівняння. Методи розв’язування лінійних систем диференціальних рівнянь: навч. посібник. — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. — 69 с. — Електрон. ресурс. — Режим доступу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/68066 (дата звернення: 2025).
5. Strang G., Herman E. (ред.) OpenStax. Calculus Volume 2 — Basics of Differential Equations. — Електрон. ресурс. — Режим доступу: https://openstax.org/books/calculus-volume-2/pages/4-1-basics-of-differential-equations (дата звернення: 2025).

Червінський Владислав Олегович — студент групи 1КІ-25МС, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vchervinsky2006@gmail.com

Науковий керівник: ***Бондаренко Злата Василівна*** — канд. педагогічних наук, доцент, кафедра вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Chervinskyi Vladyslav Olehovych — student of group 1KI-25MS, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vchervinsky2006@gmail.com

Scientific supervisor: ***Bondarenko Zlata Vasylivna*** — Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 517

О. В. Герасимчук

РОЛЬ ВИЗНАЧНИКА ЯКОБІАНА В ЗАДАЧАХ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезі розглянуто поняття визначника якобіана та його роль у математичному аналізі. Подано означення якобіана як визначника матриці, складеної з частинних похідних першого порядку, та розкрито його значення при заміні змінних у кратних інтегралах. Особливу увагу приділено геометричному та фізичному змісту якобіана, зокрема його впливу на зміну елементарних площ і об'ємів при переході між системами координат. Показано, що використання якобіана забезпечує коректність обчислень і є необхідною умовою аналізу багатовимірних перетворень.

Ключові слова: якобіан, визначник Якобі, частинні похідні, заміна змінних, кратні інтеграли, математичний аналіз.

Abstract

The thesis considers the concept of the Jacobian determinant and its role in mathematical analysis. The definition of the Jacobian as the determinant of a matrix composed of partial derivatives of the first order is given, and its meaning is revealed when changing variables in multiple integrals. Special attention is paid to the geometric and physical content of the Jacobian, in particular its influence on the change of elementary areas and volumes when switching between coordinate systems. It is shown that the use of the Jacobian ensures the correctness of calculations and is a necessary condition for the analysis of multidimensional transformations.

Keywords: Jacobian, Jacobian determinant, partial derivatives, change of variables, multiple integrals, mathematical analysis.

Вступ

Якобіан визначається як визначник матриці Якобі, елементами якої є частинні похідні першого порядку функцій від кількох змінних [1]. Нехай задано систему функцій:

$$\begin{cases} u_1 = u_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ u_2 = u_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \vdots \\ u_n = u_n(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{cases}$$

Тоді якобіан відповідної заміни змінних визначається як: [1, 5]

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial u_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial u_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial u_n}{\partial x_n} \end{vmatrix}$$

Поява поняття якобіана пов'язана з необхідністю дослідження відображень між багатовимірними просторами змінних та аналізу їх властивостей. При розгляді функцій багатьох змінних виникає потреба у переході від однієї системи змінних до іншої, що потребує коректного математичного опису такого переходу [3]. Якобіан у цьому випадку дозволяє формалізувати зв'язок між старими та новими змінними на локальному рівні.

У математичному аналізі якобіан відіграє ключову роль при виконанні заміни змінних у кратних інтегралах, оскільки саме він враховує зміну елементарних областей інтегрування [1, 6]. Без урахування якобіана обчислення інтегралів у багатовимірному просторі є некоректними, оскільки не відображають

реальної геометричної зміни області. Таким чином, введення якобіана є необхідною умовою правильного аналізу багатовимірних перетворень.

Результат дослідження

Якобіан у розгорнутому вигляді задається у вигляді визначника квадратної матриці, елементами якої є частинні похідні $\frac{\partial u_i}{\partial x_j}$ [5]. Значення цього визначника залежить від властивостей відображення між просторами змінних та дозволяє дослідити поведінку перетворення в околі заданої точки. Якщо значення якобіана відмінне від нуля, то відповідне відображення є локально оборотним [1].

Одним із основних застосувань якобіана є заміна змінних у кратних інтегралах. При такій заміні між диференціалами виконується співвідношення

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial u_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial u_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial u_n}{\partial x_n} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial x_1} & \frac{\partial u_1}{\partial x_2} & \frac{\partial u_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial u_2}{\partial x_1} & \frac{\partial u_2}{\partial x_2} & \frac{\partial u_2}{\partial x_n} \\ \frac{\partial u_n}{\partial x_1} & \frac{\partial u_n}{\partial x_2} & \frac{\partial u_n}{\partial x_n} \end{vmatrix}$$

де J — якобіан відповідного перетворення [1, 6]. Це співвідношення показує, що модуль якобіана виступає масштабним множником, який коригує значення інтеграла з урахуванням зміни об’єму елементарної області.

Геометричний зміст якобіана полягає в описі зміни елементарних площ і об’ємів при переході від однієї системи координат до іншої [3, 4]. Модуль якобіана характеризує, наскільки область простору розтягується або стискається в результаті перетворення. Якщо модуль якобіана більший за одиницю, елементарна область збільшується, якщо менший — зменшується. У випадку, коли якобіан дорівнює нулю, елементарний об’єм вироджується, що свідчить про втрату оборотності перетворення [1].

Якобіан широко застосовується також у класичній механіці, зокрема при переході до узагальнених координат та при аналізі фазового простору [2, 6]. У таких задачах правильний облік зміни координат має принципове значення для подальших математичних перетворень і фізичної інтерпретації результатів. Використання якобіана дозволяє коректно описувати еволюцію системи та пов’язані з нею зміни елементів об’єму в просторі змінних.

Крім того, якобіан використовується при дослідженні складних відображень у багатовимірному аналізі, де він слугує інструментом для оцінки властивостей таких відображень та їх локальної поведінки [5, 7]. Це робить якобіан універсальним засобом аналізу у широкому колі задач математичного аналізу.

Висновок

У ході дослідження встановлено, що якобіан є необхідним елементом при переході між системами змінних і при виконанні заміни змінних у кратних інтегралах [1, 5].

Показано, що модуль якобіана має чіткий геометричний зміст і характеризує зміну елементарних площ і об’ємів у багатовимірному просторі [3, 4]. Це дозволяє правильно інтерпретувати результати обчислень та забезпечує коректність математичних моделей.

Таким чином, якобіан використовується для аналізу властивостей багатовимірних відображень, дослідження їх оборотності та коректного виконання інтегральних перетворень. Отримані результати дозволяють зробити висновок про фундаментальне значення якобіана у задачах математичного аналізу та суміжних прикладних дисциплінах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Якобіан [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Якобіан
2. Fowler M. Якобіан для еволюції часу // Вступ до теореми Ліувілля [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ukrayinska.libretexts.org/фізики/Класична_механіка/Випускник_класичної_механіки_(Fowler)/11:_Вступ_до_теореми_Ліувілля/11.05:_Якобіан_для_еволюції_часу
3. Якобіан — це [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://yak.koshachek.com/articles/jakobian-ce.html

4. Якобіан [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://vue.gov.ua/Якобіан
5. Визначник Якобіана [Електронний ресурс] : лекційний матеріал з математичного аналізу. — Режим доступу: https://www.lectures.7mile.net/lec-matanaliz/5-2-10-viznachnik-yakobian.htm
6. Fowler M. Якобійці // Вступ до теореми Ліувілля [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ukrayinska.libretexts.org/фізики/Класична_механіка/Випускник_класичної_механіки_(Fowler)/11:_Вступ_до_теореми_Ліувілля/11.06:_Якобійці_101
7. Лекція з математичного аналізу. Якобіан [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://web.kpi.kharkov.ua/apm/wp-content/uploads/sites/82/2020/11/Lektsiya_3.11.20.pdf

Герасимчук Олена Вікторівна – студентка групи 1ПО-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: olena.milky1@gmail.com

Herasymchuk Olena Viktorivna – student of group 1PO-24b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: olena.milky1@gmail.com

УДК 004

O.V. Burdeinyi
O.I. Chernyak
S.O. Kot

Visualization of complex three-dimensional environments using Raymarching and procedural modelling

Vinnytsia National Technical University

Анотація

Розроблено програмне забезпечення в середовищі Unity з використанням HLSL-шейдерів, яке спрямоване на використання продуктивних методів візуалізації тривимірних складних динамічних сцен методом Raymarching. Запропонований підхід забезпечує багатопотокове високопродуктивне виконання обчислень, що дозволяє покращити графічне відтворення зображень у реальному часі.

Ключові слова: полігон, піксель, модель, динамічність, шейдер, SDF, HLSL, Raymarching, Unity.

Abstract

The sofrware was developed in the Unity environment using HLSL shaders aimed at designed to utilize efficient methods for rendering complex three-dimensional dynamic scenes using the Raymarching method. The proposed approach provides multi-threaded high-performance computing, which improves real-time image rendering.

Keywords: polygon, pixel, model, dynamism, shader, SDF, HLSL, Raymarching, Unity.

Introduction

The current trend in microprocessor development reveals a significant decrease in the rapid growth of computing power [1]. At the same time, the expansion of the usage scope of graphics software requires more and more resources, initiating a necessity of alternative solution search. The most common shared method of model visualization implements rendering based on wireframe models, in which an object is represented by a mesh of vertices and edges [2]. This method is used in combination with surface rendering [3], which fills in the empty gaps between the edges by forming and coloring conditional polygons to simulate three-dimensionality. In fact, all such models use the rasterization method [4], in which each polygon is projected onto the screen plane. After that, the pixels that the polygon covers are determined. As a result, this gives the output color of the pixel. The research presented by the authors offers an alternative method for calculating and visualizing complex three-dimensional models in dynamic real-time scenes, which makes it much easier to find the solution of the problem of processing highly detailed objects in real time, since existing methods cannot perform it due to the large amounts of vertex and edge data.

Main section

Within the scope of this research, software and an HLSL shader [5] were developed for real-time three-dimensional visualization of complex dynamic models. Since in the proposed approach most of the calculations are performed by the graphics shader, the main load falls on the graphics processor rather than the central processor, which provides better performance through the use of multithreaded task execution.

The idea behind the proposed method is to replace traditional polygons with vertices and edges with a combination of symbolic distance functions of simple shapes [6] with additional noise to create composite functions of complex models and their subsequent visualization using a method similar to rasterization, called Raymarching. Unlike rasterization, Raymarching represents the passage of imaginary rays with a certain movement step, which will pass through coordinates converted from the screen to three-dimensional space. Geometric figures will then be placed in this space. At the same time, each pixel will also be coloured depending on the result of the passage, intersection with the surface of the figure or lack of intersection.

Since calculations are performed for each pixel on the screen, to ensure smooth calculations and reduce visualization delays, it is recommended to use a shader written in HLSL. This language makes maximum use of the multi-threading advantage of the computer's graphics processor compared to the central processor, which is used only to form and transfer data to the shader for further calculations.

The design of composite and modified distance functions for future models is based on the use of Raymarching calculation properties and additional techniques to ensure detail. Each distance function has a input parameters points in coordinate space with certain dependent parameters of the figure, and returns numerical value that indicate the distance to the surface of a specific figure relative to a specified point in space. This makes it possible to perform operations such as inion shapes, calculating their difference and intersection, as shown in Figure 1.



Figure 1 – The result of performing operations on cube and hexagonal prism figures

Here are the results of the union, difference, and intersection operations are presented. Each of these operations is performed by executing mathematical formulas such as min, max, and max with a negative parameter, respectively (formulas 1.1-1.3, respectively).

$$\text{Union}(x)=\min(d1(x), d2(x)), \quad (1.1)$$

$$\text{Inter}(x)=\max(d1(x), d2(x)), \quad (1.2)$$

$$\text{Diff}(x)=\max(d1(x), -d2(x)), \quad (1.3)$$

Furthermore, since three-dimensional space is represented by numerical values relative to the screen space, it becomes possible to apply scaling, rotation, duplication, and shift (formulas 1.4-1.8, respectively).

$$d(x)\rightarrow s\cdot d(x/s), \quad (1.4)$$

$$d(x)\rightarrow d(R^{-1}x), \quad (1.5)$$

where R — is the rotation matrix;

$$x\rightarrow \text{mod}(x,p)-p/2, \quad (1.6)$$

where p — repetition period;

$$d(x)\rightarrow d(x-t), \quad (1.7)$$

where t— displacement vector.

Extra methods for adding three-dimensional relief and giving graphic objects a natural look include applying fractal and pearl noise. In addition, for complex geometry combinations, smoothed Boolean operations are used with a numerical smoothing parameter, which provides more flexible control between sharp and smooth geometry transitions.

Despite writing the shader in HLSL, the C# programming language was chosen for the main program. Its advantages are OOP orientation and ease of use. Additioally, this language is convenient for creating an interactive user interface.

The development perspective of the proposed approach include the implementation of this software as a graphical basis for applications with a high demand for highly detailed dynamic and static scenes..

Conclusions

The work provides an alternative method for visualizing complex detailed models of objects based on Raymarching using basic shapes and numerical operations on their geometry. This method will reduce the load on application system components with high-quality high-speed graphics.

REFERENCES

1. The End of Moore's Law and Why Game Developers Care / Anastasiia Matrokhina. – URL: https://www.cn.ua/news/apple/7269-zakinchennia-zakony-myra-i-chomy-rozrobnikam-igor-ne-vse-odno.html (accessed: 22.10.2025).

2. Romanyuk V. A. Computer Graphics: Textbook. – Vinnytsia: VNTU, 2010. – URL: https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fitki/8romanyuk_komp_grafika/zmg1/zmg/31.htm, sec. 3.1 "Representation of Surface by Polygonal Mesh" (accessed: 22.10.2025).

3. Azarov O. D., Dudnyk O. V., Shvets S. I. Fundamental Principles of Physically Correct Rendering. Proceedings of the Scientific-Practical Conference. – Vinnytsia: VNTU, 2023. URL: https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/41917/20288.pdf (accessed: 22.10.2025).

4. Rasterization: a Practical Implementation – Scratchapixel. – URL: https://www.scratchapixel.com/lessons/3d-basic-rendering/rasterization-practical-implementation/overview-rasterization-algorithm.html (accessed: 22.10.2025).

5. Raymarching Distance Fields / Inigo Quilez. – URL: https://iquilezles.org/articles/raymarchingdf/ (accessed: 22.10.2025).

6. Writing HLSL shader programs – Unity Manual. – URL: https://docs.unity3d.com/6000.2/Documentation/Manual/writing-shader-writing-shader-programs-hlsl.html (accessed: 22.10.2025).

7. Unity Documentation. – Веб-сайт компанії Unity Technologies. – URL: https://docs.unity.com/en-us (accessed: 22.10.2025).

Бурдейний Олег Володимирович ― студент групи 1КІ-25м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: burdeyniy.007.com@gmail.com

Черняк Олександр Іванович – кандидат технічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки Вінницького національного технічного університету, Вінниця, e-mail: chernyak@vntu.edu.ua

Кот Сергій Олександрович – кандидат технічних наук, доцент кафедри іноземних мов Вінницького національного технічного університету, Вінниця, e-mail: kot.sergii@vntu.edu.ua

Burdeinyi Oleh Volodymyrovych. ― student of group 1CI-25m, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: burdeyniy.007.com@gmail.com

Chernyak Oleksandr Ivanovych — PhD, associate professor of the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: chernyak@vntu.edu.ua

Kot Serhiy Oleksandrovych – PhD, associate professor of the Department of Foreign Languages, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kot.sergii@vntu.edu.ua

УДК 004. 43

О. В. Мельник
М. М. Пастух

ПОПУЛЯРНІ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ РОЗРОБКИ АГЕНТІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проведено аналіз популярних нових платформ для розробки агентів штучного інтелекту, розглянуто особливості та основні відмінності платформ, подано характеристики платформ за окремими показниками: підтримки мультиагентності, відкритості коду, підтримки управління пам'яттю, модульності.

Ключові слова: агенти штучного інтелекту; великі мовні моделі; фреймворк; машинне навчання.

Abstract

An analysis of popular new platforms for developing artificial intelligence agents was conducted, the features and main differences of the platforms were considered, and the characteristics of the platforms were presented according to individual indicators: multi-agent support, code openness, memory management support, modularity.

Keywords: artificial intelligence agents; large language models; framework; machine learning.

Вступ

З розвитком великих мовних моделей (LLM) та генеративного штучного інтелекту все більшої популярності набувають Агенти штучного інтелекту (Агенти ШІ) - автономні програмні комплекси, які призначені для виконання складних завдань і прийняття рішень з мінімальним втручанням людини чи взагалі без нього [1,2]. Великі корпорації і компанії все більше оцінюють потенціал таких інтелектуальних систем Агентів ШІ, тому і попит на надійні платформи, що дають можливість створювати ШІ-агентів теж зростає [3-7].

Основна частина

Разом із тим як зростає складність та масштаб самих Агентів штучного інтелекту зростає і важливість потужних, адаптивних платформ, які спрощують розробку Агентів ШІ.

Такі платформи дають розробникам можливості - інструменти, фреймворки та обчислювальні ресурси, необхідні для створення, розгортання та ефективного управління Агентами ШІ [3-7]. Платформи дозволяють розробникам використовувати можливості штучного інтелекту, спрощуючи процес розробки та пропонуючи готові компоненти, не вимагаючи глибоких знань у галузі машинного навчання або архітектури нейронних мереж. Окремі характеристики платформ подано в таблиці 1.

Таблиця 1 – Характеристика платформ за окремими показниками

Платформа	Розробник	Основне призначення	Підтримка мультиагентності	Відкритий вихідний код	Підтримка управління пам'яттю	Наявність готових компонентів
AutoGen	Microsoft	Агенти ШІ можуть обмінюватися інформацією, працювати разом імітуючи командну роботу людей, враховувати зворотний зв'язок	+	+	-	-
Crew AI	Crewai, Inc Жоао Моура	Надає високо рівневу абстракцію для створення та управління кількома спеціалізованими Агентами ШІ, які співпрацюють для вирішення складних завдань	+	+	+	+
LangChain	Robust Intelligence Г. Чейз	Підтримує різних постачальників LLM, включаючи OpenAI, Anthropic, Hugging Face та інші	+	+	+	+
Vertex AI Agent Builder	Google	Консоль без коду дозволяє швидко створювати Агентів ШІ, визначаючи цілі, надаючи інструкції та пропонуючи діалогові приклади	+	-	-	+
Cogniflow	Cogniflow	Платформа підтримує різні типи даних, включаючи текст, зображення, аудіо та відео, і пропонує ринок попередньо навчених моделей для поширених випадків використання.	+	-	-	+

Платформа з відкритим вихідним кодом AutoGen створена корпорацією Майкрософт, дозволяє розробникам створювати сучасні Агенти зі штучним інтелектом, використовуючи мультиагентний підхід [3]. Створені з використанням платформи AutoGen Агенти ШІ можуть обмінюватися інформацією, вести природні розмови з людьми та іншими агентами, генерувати і виконувати код, працювати разом імітуючи командну роботу людей, враховувати людський зворотний зв'язок. Підтримка мультиагентності дозволяє створювати та керувати одночасно декількома спеціалізованими агентами, які співпрацюють для вирішення комплексних складних завдань. AutoGen агенти можуть генерувати, виконувати та налагоджувати код в процесі вирішення завдань, що робить їх цінним інструментом для розробки програмного забезпечення.

Платформа CrewAI дає можливість розробникам надавати окремі ролі, цілі та передісторії для кожного Агента ШІ, розбиваючи складні процеси на модульні завдання. Агенти можуть бути оснащені короткостроковою, довгостроковою та спільною пам'яттю, щоб підтримувати контекст і вчитися на попередніх взаємодіях [4]. Підтримка мультиагентної архітектури CrewAI дозволяє Агентам ШІ співпрацювати та виконувати завдання послідовно, паралельно або ієрархічно, імітуючи те, як люди співпрацюють в командах. Надає високо рівневу абстракцію для створення та управління кількома спеціалізованими Агентами ШІ, які співпрацюють для вирішення складних завдань. Платформа підтримує інтеграцію готових інструментів а також розробку власних інструментів для розширення можливостей Агентів ШІ.

Платформа LangChain, це фреймворк з відкритим вихідним кодом, розроблений для спрощення створення додатків на основі великих мовних моделей. LangChain підтримує різних постачальників великих мовних моделей, включаючи OpenAI, Anthropic, Hugging Face та інші [5]. Платформа дозволяє розробникам створювати додатки для аналізу документів, чат-боти, системи відповідей на запитання, а модульна архітектура дозволяє легко налаштовувати та розширювати систему відповідно до вимог конкретного випадку використання. LangChain надає багату колекцію готових компонентів, таких як підказки, парсери та векторні сховища, що прискорює розробку нових Агентів ШІ.

Платформа Vertex AI Agent Builder створена для розуміння природної мови спрощує побудову діалогових інтерфейсів тому розроблені на її основі Агенти ШІ можуть бути налаштовані під конкретні завдання та легко інтегровані в будь які додатки [6]. За допомогою Vertex AI Agent Builder розробники можуть створювати Агентів ШІ за допомогою консолі без коду. Консоль без коду дозволяє швидко створювати агентів, визначаючи цілі, надаючи інструкції та пропонуючи діалогові приклади, для складних сценаріїв використання можна об'єднати декілька агентів, щоб створити складні робочі процеси. Агенти ШІ на цій платформі можуть виконувати складні функції, отримувати доступ до корпоративних даних для надання обгрунтованих відповідей та інтегруватися із зовнішніми додатками для виконання дій від імені користувачів.

Cogniflow - безкодова платформа штучного інтелекту яка дозволяє користувачам швидко створювати та розгортати Агенти ШІ для різноманітного застосування, не вимагаючи у користувача навичок кодування чи розуміння принципів машинного навчання [7]. Платформа має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс перетягування та бібліотеку готових компонентів. Cogniflow робить створення Агентів ШІ доступним для експертів у різних прикладних галузях, бізнес-користувачів та початківців. Платформа підтримує різні типи даних, включаючи текст, зображення, аудіо та відео, і пропонує ринок попередньо навчених Агентів ШІ для поширених випадків використання.

Висновки

Поява великої кількості платформ для розробки Агентів ШІ кардинально змінює ринок праці і бізнес процеси. Автономні Агенти ШІ використовують обробку природної мови, машинне навчання та інші передові технології штучного інтелекту для вирішення широкого спектру прикладних завдань. Від чат ботів для обслуговування клієнтів до складних інструментів аналізу даних Агенти ШІ змінюють способи взаємодії бізнесу з клієнтами, обробку інформації та оптимізацію операцій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Мельник О. В., Вплив штучного інтелекту на розвиток когнітивних вмінь студентів технічних університетів. // Актуальні проблеми сучасної науки та освіти: матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 29-30 липня 2025 року. – Львів : Львівський науковий форум, 2025. – 64-66 сс.

2. Мельник О. В., Зростання енергоспоживання для забезпечення роботи генеративного штучного інтелекту. // Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти: матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 15-16 серпня 2025 року. – Львів : Львівський науковий форум, 2025. – 80-82 сс.

3. Платформа ШІ з відкритим вихідним кодом AutoGen [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://autogenai.com/. Дата звернення: 13.01.2026 р.
4. Прискорте впровадження агентів ШІ CrewAI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.crewai.com/. Дата звернення: 13.01.2026 р.
5. LangChain фреймворк з відкритим кодом та попередньо створеним агентом [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.langchain.com/. Дата звернення: 13.01.2026 р.
6. Vertex AI повністю керована, уніфікована платформа для розробки штучного інтелекту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cloud.google.com/vertex-ai. Дата звернення: 13.01.2026 р.
7. Гнучкі рішення зі штучним інтелектом Cogniflow [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cogniflowaigroup.com/. Дата звернення: 13.01.2026 р.

Мельник Олександр Васильович – к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vinncei@gmail.com

Пастух Марія Миколаївна - студентка групи 2ПІ-22б, Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, mahka230@gmail.com

Melnyk Oleksandr Vasylovych – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Software, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Pastukh Mariya Mykolayivna – student of the group 2PI-22b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.946

Я. С. Гусятинська
Н. П. Бабюк

АЛГОРИТМИ ПРОГРАМНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З ВІРТУАЛЬНИМИ ОБ'ЄКТАМИ У СИСТЕМАХ ВІРТУАЛЬНОЇ ТА ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У даній роботі досліджено особливості програмної взаємодії користувача з віртуальними об'єктами у системах віртуальної та доповненої реальності. Розглянуто основні алгоритми, що забезпечують коректну обробку дій користувача, зокрема визначення положення та орієнтації, виявлення колізій, використання променевого трасування (raycasting) та обробку жестів і контролерів. Проаналізовано специфіку реалізації таких алгоритмів у реальному часі та їхній вплив на продуктивність і реалістичність VR/AR-додатків. Показано, що правильна програмна організація взаємодії є ключовим фактором створення ефективних і зручних віртуальних середовищ.

***Ключові слова*:** віртуальна реальність, програмна взаємодія, користувацький досвід.

Abstract

This paper investigates the features of software-based user interaction with virtual objects in virtual and augmented reality systems. The main algorithms that ensure correct processing of user actions are considered, including position and orientation tracking, collision detection, the use of raycasting, and the processing of gestures and controllers. The specifics of implementing these algorithms in real time and their impact on the performance and realism of VR/AR applications are analyzed. It is shown that proper software organization of interaction is a key factor in creating effective and user-friendly virtual environments.

Keywords: virtual reality, software interaction, user experience.

Вступ

Системи віртуальної (VR) та доповненої реальності (AR) активно застосовуються у сфері освіти, медицини, інженерії, розваг та тренажерних комплексів. Однією з ключових характеристик таких систем є можливість інтерактивної взаємодії користувача з віртуальними об'єктами у тривимірному просторі. На відміну від традиційних програмних продуктів, VR/AR-додатки вимагають обробки просторових даних у реальному часі, що зумовлює використання спеціалізованих алгоритмів та підходів до програмування.

Актуальність теми полягає в тому, що якість взаємодії безпосередньо впливає на рівень занурення користувача у віртуальне середовище, зручність керування та загальне сприйняття програмного продукту. Некоректна реалізація алгоритмів взаємодії може призводити до затримок, помилкових реакцій системи або втрати відчуття реальності.

Об'єктом дослідження є процес програмної взаємодії користувача з об'єктами у VR/AR-системах.

Предметом дослідження є алгоритми та методи обробки взаємодії у віртуальному та доповненому середовищі.

Основна частина

Програмна взаємодія користувача з віртуальними об'єктами є однією з ключових складових систем віртуальної та доповненої реальності, оскільки саме вона визначає характер і глибину занурення у цифрове середовище. У VR/AR-додатках користувач виступає активним учасником процесу, а не пасивним спостерігачем, що потребує реалізації складних алгоритмів взаємодії, орієнтованих на роботу у тривимірному просторі та режимі реального часу [1].

На відміну від традиційних програмних систем, де взаємодія обмежується двовимірними інтерфейсами, VR/AR-середовища вимагають постійного аналізу просторового положення

користувача. Для цього використовуються алгоритми трекінгу положення та орієнтації, які обробляють дані з камер, гіроскопів, акселерометрів та інших сенсорів [2]. На основі отриманої інформації система визначає координати точки огляду користувача, напрямок його погляду, а також положення рук або контролерів у просторі. Від точності та стабільності цих алгоритмів залежить коректність відображення сцени та узгодженість рухів користувача з віртуальним середовищем.

Одним із базових алгоритмів програмної взаємодії у VR/AR-системах є raycasting. Його принцип полягає у випромінюванні віртуального променя з камери користувача або з контролера для визначення об'єкта, з яким відбувається взаємодія [5]. У разі перетину променя з віртуальним об'єктом система реєструє подію та виконує відповідну програмну дію, наприклад вибір, активацію або зміну стану об'єкта. Завдяки своїй універсальності raycasting широко застосовується для реалізації меню, кнопок та елементів навігації у тривимірному просторі.

Важливою складовою програмної взаємодії є алгоритми виявлення та обробки колізій, які дозволяють визначати моменти зіткнення між віртуальними об'єктами або між користувачем і елементами середовища [1]. Використання фізичних моделей та колайдерів забезпечує реалістичну поведінку об'єктів, зокрема їх зупинку, відштовхування або падіння. Коректна реалізація колізій запобігає виникненню нелогічних ситуацій, таких як проходження крізь тверді поверхні або некоректне накладання об'єктів один на одного.

Суттєву роль у VR/AR-додатках відіграють алгоритми обробки дій користувача. Програмна система аналізує сигнали з контролерів, рухи рук і положення пальців, інтерпретуючи їх як команди керування [3]. Такий підхід дозволяє створювати інтуїтивні механізми взаємодії, які максимально наближені до реальної фізичної взаємодії з об'єктами. Це особливо важливо для навчальних і тренажерних систем, де точність та зрозумілість взаємодії мають вирішальне значення.

Окрему увагу слід приділити алгоритмам просторової маніпуляції віртуальними об'єктами. До них належать методи переміщення, масштабування та обертання об'єктів у тривимірному просторі. Реалізація таких дій потребує коректної обробки векторів руху, кутів обертання та їх узгодження з фізичною моделлю віртуального середовища [2]. Подібні алгоритми широко застосовуються в інженерних симуляціях, архітектурній візуалізації та освітніх VR/AR-додатках.

Важливим аспектом програмування систем віртуальної та доповненої реальності є забезпечення стабільної роботи алгоритмів у режимі реального часу. Надмірне обчислювальне навантаження або неефективна програмна реалізація можуть призводити до зниження частоти кадрів та погіршення користувацького досвіду [5]. Саме тому розробники приділяють значну увагу оптимізації алгоритмів взаємодії, зокрема зменшенню кількості обчислень та ефективному використанню ресурсів апаратного забезпечення.

Окреме місце в програмуванні VR/AR-систем займають питання синхронізації взаємодії користувача з віртуальним середовищем. Оскільки обробка просторових даних, фізичних взаємодій та візуалізація сцени відбуваються паралельно, важливо забезпечити узгоджену роботу всіх програмних модулів [1]. Порушення синхронізації між вхідними даними та відображенням сцени може призводити до затримок, ривків зображення та зниження рівня комфорту користувача.

Значну увагу при розробці VR/AR-додатків приділяють оптимізації алгоритмів програмної взаємодії. Умови реального часу вимагають стабільної частоти кадрів, тому складні фізичні обчислення та перевірки колізій повинні виконуватися максимально ефективно [5]. Для цього застосовуються спрощені фізичні моделі, зонування простору та обмеження кількості активних об'єктів взаємодії. Подібні підходи дозволяють зменшити навантаження на процесор і графічний адаптер без втрати функціональності.

Важливим аспектом програмної реалізації взаємодії є робота з фізичними рушіями. Фізичні рушії дозволяють автоматизувати обробку колізій, гравітації та руху об'єктів, проте їх використання потребує правильного налаштування параметрів. Невірно підібрані значення маси, сили або швидкості можуть призводити до неприродної поведінки об'єктів та порушення реалістичності віртуального середовища. Тому розробники часто поєднують стандартні можливості фізичних рушіїв із власними алгоритмами керування.

Сучасні VR/AR-системи також активно використовують подієво-орієнтовану модель програмування. У такій моделі взаємодія користувача з об'єктами обробляється у вигляді подій, наприклад дотик, захоплення або відпускання об'єкта [3]. Це дозволяє структурувати програмний код, спростити логіку взаємодії та підвищити масштабованість програмного продукту. Подієвий підхід є особливо ефективним для складних VR-сцен із великою кількістю інтерактивних елементів.

Ще одним важливим напрямом є адаптація алгоритмів взаємодії під різні типи пристроїв. VR/AR-додатки можуть використовуватися на стаціонарних системах, мобільних пристроях або автономних гарнітурах, що мають різні апаратні можливості. Тому алгоритми взаємодії повинні бути достатньо гнучкими, щоб забезпечувати стабільну роботу незалежно від платформи. Це досягається шляхом динамічного налаштування рівня деталізації, складності фізичних обчислень та кількості об'єктів взаємодії.

Окрему увагу слід приділити питанням зворотного зв'язку під час взаємодії з віртуальними об'єктами. Візуальні, звукові та тактильні ефекти дозволяють користувачу краще усвідомлювати результат своїх дій [4]. Програмна реалізація такого зворотного зв'язку потребує синхронізації між алгоритмами взаємодії та системами відтворення ефектів. Коректний зворотний зв'язок підвищує інтуїтивність взаємодії та сприяє глибшому зануренню у віртуальне середовище.

Таким чином, програмна взаємодія у VR/AR-системах є багаторівневим процесом, що включає алгоритми трекінгу, вибору об'єктів, обробки колізій, жестів, оптимізації та синхронізації. Комплексне застосування цих алгоритмів дозволяє створювати ефективні, стабільні та реалістичні віртуальні середовища, орієнтовані на потреби користувача.

Висновок

У роботі розглянуто основні алгоритми програмної взаємодії з віртуальними об'єктами у системах віртуальної та доповненої реальності. Встановлено, що використання алгоритмів трекінгу, raycasting, виявлення колізій і розпізнавання жестів є необхідною умовою створення інтерактивних VR/AR-додатків.

Доведено, що ефективна програмна реалізація взаємодії підвищує реалістичність віртуального середовища та забезпечує комфортну роботу користувача. Подальший розвиток VR/AR-технологій потребує вдосконалення алгоритмів обробки просторових даних та оптимізації їхньої роботи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Sherman W. R., Craig A. B. Understanding Virtual Reality: Interface, Application, and Design. Boston : Morgan Kaufmann, 2018. 716 p.

2. LaValle S. M. Virtual Reality. Cambridge : Cambridge University Press, 2017. 414 p.

3. Jerald J. The VR Book: Human-Centered Design for Virtual Reality. New York : ACM Books, 2016. 622 p.

4. Pangilinan E., Lukas S., Mohan V. Creating Augmented and Virtual Realities: Theory & Practice for Next-Generation Spatial Computing. New York : CRC Press, 2020. 350 p.

5. Unity Technologies. Unity Manual: Physics, Raycasting and Interaction Systems : електрон. ресурс. Режим доступу: https://docs.unity.cn/Manual/com.unity.physics.html (дата звернення: 04.01.2026).

Густяинська Яна Сергіївна – студентка 5ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет. E-mail: husiatynska.yana@gmail.com

Бабюк Наталя Петрівна – к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет. E-mail: babiuk@vntu.edu.ua

Husiatynska Yana Serhiivna – student of group 5PI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University. E-mail: husiatynska.yana@gmail.com

Babiuk Natalia Petrivna – PhD, Associate Professor of the Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University. E-mail: babiuk@vntu.edu.ua

УДК 004

В. В. Домбровський
С. А. Кирилащук

РОЛЬ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ У СТВОРЕННІ ЕФЕКТИВНИХ АЛГОРИТМІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто роль вищої математики у процесі розробки ефективних алгоритмів у сфері інформаційних технологій. Проаналізовано вплив математичних методів на оптимізацію алгоритмічних рішень, зокрема під час реалізації плавного переміщення та обертання об'єктів у двовимірному просторі. Показано, що використання аналітичних і параметричних моделей дозволяє зменшити обчислювальну складність алгоритмів та підвищити їхню керованість і точність. Також висвітлено проблеми, що виникають у разі недостатнього володіння апаратом вищої математики, які призводять до надмірної складності програмної реалізації та зниження ефективності алгоритмів.

Ключові слова: вища математика, алгоритми, оптимізація, комп'ютерна графіка, анімація, параметричні моделі, лінійна інтерполяція, обертання об'єктів, ігрові механіки.

Abstract

The paper examines the role of higher mathematics in the development of effective algorithms in the field of information technology. The influence of mathematical methods on the optimization of algorithmic solutions is analyzed, particularly in the implementation of smooth movement and rotation of objects in two-dimensional space. It is shown that the use of analytical and parametric models allows for reduced computational complexity of algorithms and improved controllability and accuracy. The paper also highlights problems that arise from insufficient mastery of higher mathematics apparatus, which lead to excessive complexity in software implementation and reduced algorithm efficiency..

Keywords: higher mathematics, algorithms, optimization, computer graphics, animation, parametric models, linear interpolation, object rotation, game mechanics.

.

У сучасному світі інформаційних технологій алгоритми[1] є основою функціонування програмного забезпечення, комп'ютерних систем, мереж, штучного інтелекту та обробки великих даних. Ефективність алгоритмів безпосередньо впливає на швидкодію програм, використання обчислювальних ресурсів та можливість розв'язання складних практичних задач. Саме тому питання оптимізації алгоритмів є одним із ключових у комп'ютерних науках[2].

Важливу роль у підвищенні ефективності алгоритмів відіграє використання математичних методів[3]. Наприклад, при плавному повороті прямокутного об'єкта на 90°, а також зміщення його на певну відстань (див. рисунок 1).



Рисунок 1 — Переміщення прямокутного об'єкту

Зазначена задача є актуальною як для графічних інтерфейсів користувача, так і для ігрових механік, що зумовлює необхідність застосування формалізованих математичних методів її розв'язання. Використання аналітичних[4] та параметричних[5] моделей дозволяє значно спростити алгоритмічну реалізацію процесів переміщення та обертання об'єктів у двовимірному просторі.

За відсутності математичного апарату[6] реалізація плавної анімації вимагала б ручного задання координат кожної точки об'єкта, значень кута повороту та часових параметрів для кожного проміжного стану. Кількість таких параметрів стрімко зростає залежно від довжини траєкторії переміщення та заданої тривалості анімації, що призводить до ускладнення алгоритму та зниження його ефективності. Застосування математичних залежностей дозволяє описати весь процес руху й обертання компактною формою, зменшуючи обсяг обчислень і підвищуючи точність та керованість анімаційних процесів.

Для реалізації плавного переміщення та обертання прямокутника необхідно задати низку вхідних параметрів і відповідних математичних залежностей. До таких параметрів належать початкова та кінцева позиції центра об'єкта, параметр часу, а також кут повороту.

Кут повороту об'єкта задається як функція часу та визначається залежністю

$$\theta(t) = t * \frac{\pi}{2}$$

де $t \in [0,1]$ — нормалізований параметр часу, що забезпечує плавний поворот об'єкта на 90 градусів протягом усієї анімації.

Рух центра об'єкта по заданій траєкторії описується за допомогою лінійної інтерполяції між початковою та кінцевою позиціями:

$$x_c(t) = x_0 + t(x_1 - x_o)$$
$$y_c(t) = y_0 + t(y_1 - y_o)$$

де (x_0,y_0) — початкові координати центра, а (x1,y1) — його кінцеві координати.

Кінцеве положення кожної кутової точки прямокутника визначається на основі поточного положення центра та кута повороту з використанням аналітичних формул обертання:

$$x'_m(t) = x_c(t) + x_m cos\theta(t) - y_m sin\theta(t)$$
$$y'_m(t) = y_c(t) + x_m sin\theta(t) + y_m cos\theta(t)$$

де (x_m,y_m) — локальні координати відповідної кутової точки відносно центра об'єкта.

Застосування даного підходу дозволяє одночасно враховувати поступальний рух об'єкта по заданій траєкторії та його плавне обертання, що є необхідною умовою для створення якісної анімації у графічних інтерфейсах і ігрових системах.

Незнання вищої математики суттєво ускладнює процес розробки ефективних алгоритмів, оскільки позбавляє розробника можливості формалізувати задачу та проаналізувати її з позицій обчислювальної складності. У таких випадках програмні рішення часто ґрунтуються на інтуїтивних підходах, що призводить до використання надлишкових обчислень, дублювання логіки та зростання кількості проміжних станів. Відсутність розуміння параметричних залежностей, аналітичних перетворень і властивостей функцій зумовлює необхідність ручного задання великої кількості даних, що негативно впливає на масштабованість і продуктивність алгоритмів. Таким чином, знання вищої математики[7] є ключовою умовою для переходу від наївних реалізацій до оптимальних алгоритмічних рішень, придатних для використання в сучасних інформаційних системах.

У ході дослідження встановлено, що вища математика є невід'ємною складовою процесу розробки ефективних алгоритмів у сфері інформаційних технологій. Застосування математичних методів дозволяє формалізувати процеси переміщення та обертання об'єктів, уникнути ручного задання великої кількості проміжних параметрів і забезпечити плавність анімації незалежно від відстані та часу руху.

Використання аналітичних формул і параметричних залежностей сприяє зменшенню обчислювальної складності алгоритмів, підвищенню їх точності та універсальності. Таким чином, вища математика відіграє ключову роль у створенні оптимальних, масштабованих і продуктивних алгоритмічних рішень для графічних інтерфейсів та ігрових систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Алгоритм [Електронний ресурс] // Вікіпедія — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC (дата звернення: 06.01.2026). — Назва з екрана.

2. Освітня програма «Комп'ютерні науки» (бакалавр) [Електронний ресурс] // ВНТУ — Режим доступу: https://vntu.edu.ua/uk/information-for-enrollee/osvitnya-programa-komp-yuterni-nauki-bakalavr-1360.html (дата звернення: 06.01.2026) — Назва з екрана.

3. Фундоментальні концепції математики для комп'ютерних наук [Електронний ресурс] // Udemy — Режим доступу: https://www.udemy.com/course/fundamental-concepts-of-mathematics-for-computer-science/?utm_campaign=Search_DSA_Alpha_Prof_la.EN_cc.ROW-English&utm_source=google&utm_medium=paid-search&portfolio=ROW-English&utm_audience=mx&utm_tactic=nb&utm_term=&utm_content=g&funnel=&test=&gad_source=1&gad_campaignid=21168154302&gbraid=0AAAADROdO3gr8oEa60frb-74z0a2IeAc&gclid=CjwKCAiAmePKBhAfEiwAU3Ko3FRUq9DU6kCAw637z-xWJUXfg1WJyMlJ8nI4wgw3Wt497NPYk-miJBoCKMgQAvD_BwE&couponCode=PMNVD2525 (дата звернення: 06.01.2026) — Назва з екрана.

4. Аналітична модель [Електронний ресурс] // Вікіпедія — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C (дата звернення 06.01.2026) — Назва з екрана.

5. Параметрична модель [Електронний ресурс] // Вікіпедія — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C (дата звернення 06.01.2026) — Назва з екрана.

6. Математичний апарат [Електронний ресурс] // Вікіпедія — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 (дата звернення 08.01.2026) — Назва з екрана.

7. Працьовитий М. В. Вища математика. Опорні схеми та алгоритми для самостійної роботи студентів. Частина 1 : навч. посіб. / М. В. Працьовитий, М. Б. Ковальчук, Н. В. Сачанюк-Кавецька ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця : ВНТУ, 2019. — 103 с.

Домбровський Володимир Віталійович – студент 1-го курсу, Вінницький національний технічний університет; факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії; Вінниця; vovadombrovskij87@gmail.com

Кирилащук Світлана Анатоліївна – к. пед. н., доцент кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kyrylashchuk@vntu.edu.ua

Dombrovskyi Volodymyr – 1st-year student, Vinnytsia National Technical University; Faculty of Information Technologies and Computer Engineering; Vinnytsia; vovadombrovskij87@gmail.com

Kyrylashchuk Svitlana - Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, e-mail: kyrylashchuk@vntu.edu.ua.

УДК 004.4

С. Р. Бузиновська

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОЄКТУВАННЯ МОДУЛЬНИХ ПРОГРАМНИХ ДОДАТКІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проаналізовано сучасні підходи до проєктування модульних програмних додатків. Розглянуто основні принципи модульної архітектури, зокрема поділ функціональності на незалежні компоненти, слабку зв'язаність та повторне використання коду. Досліджено актуальні архітектурні підходи, такі як компонентно-орієнтована архітектура, Composable Architecture та Modular Monolith. Показано, що застосування модульного підходу сприяє підвищенню масштабованості, зручності супроводження та якості програмного забезпечення.

Ключові слова: програмні додатки, Composable Architecture, Modular Monolith, повторне використання коду.

Abstract

The paper analyzes modern approaches to designing modular software applications. The main principles of modular architecture are considered the division of functionality into independent components, loose coupling, and code reuse. Current architectural approaches are studied, such as component-oriented architecture, Composable Architecture, and Modular Monolith. It is shown that the use of a modular approach contributes to increasing scalability, maintainability, and software quality.

Keywords: software applications, Composable Architecture, Modular Monolith, code reuse.

Вступ

У сучасних умовах розвитку інформаційних технологій програмні системи стають дедалі складнішими, масштабнішими та більш вимогливими до підтримки й розширення. Традиційні монолітні підходи до розробки програмного забезпечення часто ускладнюють процеси модифікації, тестування та повторного використання коду. У зв'язку з цим все більшої актуальності набуває використання модульного підходу до проєктування програмних додатків [1]. Метою даної роботи є аналіз сучасних підходів до проєктування модульних програмних додатків, а також визначення їх переваг і особливостей застосування в процесі розробки програмного забезпечення.

Результати дослідження

Модульна програма — це програмний додаток, архітектура якого базується на поділі функціональності на незалежні модулі. Кожен модуль відповідає за реалізацію конкретного набору функцій і може розроблятися, тестуватися та модифікуватися незалежно від інших компонентів системи.

Основними принципами модульної архітектури є слабка зв'язаність між модулями, однак висока всередині модуля, чітко визначені інтерфейси взаємодії, можливість повторного використання програмних компонентів. Дотримання цих принципів сприяє підвищенню якості програмного забезпечення, зменшенню кількості помилок та полегшенню командної розробки.

Загальну концепцію модульної архітектури представлено на рисунку 1. На схемі зображено дворівневу структуру програмної системи, де верхній рівень представлений функціональними компонентами, а нижній — програмними модулями, що реалізують відповідну функціональність через визначені інтерфейси [1].



Рисунок 1 – Модульна архітектура

На сьогодні існує декілька поширених підходів до реалізації модульності у програмних системах. Одним із класичних варіантів є компонентно-орієнтований підхід, за якого програма складається з автономних компонентів із чітко визначеними ролями.

Компонентно-орієнтована архітектура передбачає побудову програмного додатка у вигляді набору незалежних компонентів, кожен з яких інкапсулює певну частину функціональності та має чітко визначений інтерфейс взаємодії. Такий підхід базується на принципах повторного використання програмних компонентів, ізоляції змін та розділення відповідальностей, що сприяє підвищенню якості програмного забезпечення та зменшенню складності системи загалом.

Окрему увагу в сучасних дослідженнях приділено концепції Composable Architecture, яка є сучасним підходом до проєктування програмних систем, що орієнтований на гнучке комбінування незалежних модулів і сервісів у єдину систему [2]. Основна ідея полягає в тому, що програмний додаток складається з автономних функціональних блоків, які можуть динамічно поєднуватися між собою відповідно до поточних вимог. Такий підхід забезпечує високу адаптивність програмних систем до змін бізнес-логіки та технологічного середовища.

Важливою особливістю Composable Architecture є використання чітко визначених інтерфейсів, API-first підходу та стандартизованих механізмів взаємодії між модулями. Це дозволяє інтегрувати різні технології та платформи в межах одного програмного рішення, зменшуючи залежність між компонентами. У результаті підвищується масштабованість системи, спрощується її модернізація та скорочується час впровадження нових функціональних можливостей.

Також актуальним є підхід Modular Monolith, що поєднує переваги традиційної монолітної архітектури та принципи модульності [3]. У межах цього підходу програмний додаток реалізується як єдина система, проте його внутрішня структура поділена на логічно незалежні модулі з чітко визначеними межами відповідальності. Кожен модуль інкапсулює власну бізнес-логіку та взаємодіє з іншими модулями лише через публічні інтерфейси.

Застосування Modular Monolith дозволяє уникнути складнощів, характерних для розподілених систем, зокрема проблем синхронізації, мережевих затримок і складного розгортання. Водночас зберігаються ключові переваги модульної архітектури — зручність супроводження, тестування та можливість подальшого переходу до мікросервісної архітектури. Саме тому ця концепція розглядається як ефективний компроміс між простотою реалізації та масштабованістю сучасних програмних систем.

На практиці модульний підхід реалізується за допомогою різноманітних архітектурних патернів, зокрема MVC, MVVM, Clean Architecture та інших. Значну роль відіграють також сучасні засоби автоматизації збірки, тестування та безперервної інтеграції, які сприяють підтримці незалежності модулів.

Для аналізу якості модульної структури програмних додатків застосовуються спеціальні метрики та інструменти, що дозволяють оцінити рівень зв’язаності, складність взаємодії між модулями та потенційні архітектурні проблеми.

Висновки

Проведений аналіз показав, що модульний підхід до проєктування програмних додатків є одним із ключових напрямів розвитку сучасного програмного забезпечення. Використання модульної архітектури дозволяє підвищити масштабованість, зручність супроводження та якість програмних систем.

Сучасні підходи, такі як Composable Architecture та Modular Monolith, поєднують теоретичні принципи модульності з практичними потребами розробки, що робить їх перспективними для подальших досліджень і застосування у навчальних та промислових проєктах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Mbugua S. T., Korongo J., Mbuguah S. On Software Modular Architecture: Concepts, Metrics and Trends // International Journal of Computer & Organization Trends. – Vol. 12, No. 1, 2022. – P. 3-10. – Режим доступу: https://ijcotjournal.org/volume-12-issue-1/IJCOT-V12I1P302.pdf
2. Rusum G. P., Anasuri S. Composable Enterprise Architecture: A New Paradigm for Modular Software Design // International Journal of Emerging Research in Engineering and Technology. – Vol. 4, No. 1, 2023. – P. 99-111. – Режим доступу: https://ijeret.org/index.php/ijeret/article/view/271/258
3. Su R., Li X. Modular Monolith: Is This the Trend in Software Architecture? – arXiv, 2024. – Режим доступу: https://arxiv.org/pdf/2401.11867

Бузиновська Софія Русланівна – студентка групи 1КІ-23б, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: sophiabuzynovska@gmail.com.

Buzynovska Sofiia R. – student, 1CE-23b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: sophiabuzynovska@gmail.com.

УДК 519.1

В.Г. Рачковський
Н.В. Добровольська

БІНОМ НЬЮТОНА ТА ЙОГО КОМБІНАТОРНИЙ ЗМІСТ У ЗАДАЧАХ АНАЛІЗУ ДИСКРЕТНИХ СТРУКТУР

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено взаємозв'язок між алгебраїчним представленням бінома Ньютона та комбінаторними методами підрахунку скінченних множин. Проаналізовано властивості біноміальних коефіцієнтів як інструменту для розв'язання задач перерахувальної комбінаторики. Розглянуто практичне застосування біноміального розкладу в алгоритмах теорії ймовірностей, сучасних методах кодування даних та аналізі алгоритмічної складності в умовах цифровізації.

Ключові слова: *біном Ньютона, біноміальний коефіцієнт, комбінаторика, сполуки, трикутник Паскаля, дискретна математика.*

Abstract

The paper investigates the relationship between the algebraic representation of Newton's binomial and combinatorial methods for counting finite sets. The properties of binomial coefficients as a tool for solving problems of enumerative combinatorics are analyzed. The practical application of binomial expansion in probability theory algorithms, modern data coding methods, and algorithmic complexity analysis in the context of 2026 digitalization is considered.

Keywords*: Newton's binomial, binomial coefficient, combinatorics, combinations, Pascal's triangle, discrete mathematics.*

Вступ

Математичний апарат бінома Ньютона є одним із фундаментальних містків, що єднають класичну алгебру з дискретним аналізом. На сучасному етапі розвитку комп'ютерних наук біноміальний розклад виступає не лише як засіб спрощення поліноміальних виразів, а й як потужний аналітичний інструмент для моделювання імовірнісних процесів та оцінки обчислювальних ресурсів. Розуміння комбінаторного змісту біноміальних коефіцієнтів дозволяє нівелювати складність опису багатофакторних систем, де виникає потреба у виборі підмножин елементів із заданої сукупності. Метою роботи є розкриття глибинного зв'язку між алгебраїчною структурою бінома та комбінаторною логікою формування дискретних сполук.

Результати дослідження

Алгебраїчне представлення бінома Ньютона для натурального показника степеня n описується формулою розкладу суми двох доданків, де кожен член ряду містить коефіцієнт, що визначає кількість способів формування відповідного добутку. Формула має вигляд:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{n-k} b^k$$

Комбінаторний зміст цього виразу розкривається через аналіз процесу перемноження n однакових дужок $(a+b)$. Для отримання конкретного доданку виду $a^{n-k}b^k$ необхідно з n наявних дужок вибрати рівно k дужок, з яких буде взято множник b, а з решти $n-k$ дужок — множник a. Кількість таких можливих виборів за визначенням відповідає числу сполук із n елементів по k, що обчислюється за формулою:

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Ці коефіцієнти, відомі також як біноміальні, мають ряд фундаментальних властивостей, таких як симетрія та рекурентне співвідношення, що візуалізується через трикутник Паскаля. У практичній площині комбінаторна природа бінома Ньютона широко застосовується в теорії ймовірностей, зокрема

в імовірнісній моделі Бернуллі, яка є базовою для аналізу надійності передачі пакетів даних у сучасних мережах зв'язку. В умовах активного впровадження штучного інтелекту та аналізу великих масивів даних (Big Data), біноміальні розподіли використовуються для статистичного тестування гіпотез та в алгоритмах машинного навчання для оцінки ваг ознак. Також біном Ньютона є незамінним при аналізі складності алгоритмів, що працюють із підмножинами, дозволяючи точно прогнозувати кількість ітерацій при повному переборі варіантів.

Висновки

Проведене дослідження підтвердило, що біном Ньютона є інтегральною частиною дискретної математики, яка забезпечує перехід від алгебраїчних операцій до логіки вибору елементів. Встановлено, що комбінаторна інтерпретація біноміальних коефіцієнтів дозволяє ефективно моделювати складні системні взаємодії в цифровій інфраструктурі. Практична цінність роботи полягає в демонстрації універсальності біноміального розкладу як методу оптимізації обчислювальних алгоритмів та інструменту імовірнісного аналізу в сучасних інформаційних технологіях.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Трохимчук Р. М. Дискретна математика: структури та алгоритми. Київ : Академвидав, 2024. 544 с.
2. Бондаренко М. Ф., Білоус Н. В., Руткас О. Г. Теорія графів та комбінаторних структур : навч. посіб. Харків : ХНУРЕ, 2022. 232 с.
3. Graham R. L., Knuth D. E., Patashnik O. Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science. 2nd ed. Pearson Education, 2023. 656 p.
4. Cormen T. H., Leiserson C. E., Rivest R. L., Stein C. Introduction to Algorithms. 4th ed. MIT Press, 2022. 1312 p.
5. Smith J. Combinatorial Analysis in Modern Computing. Journal of Discrete Mathematical Sciences. 2025. Vol. 16(1). P. 22–38.

Рачковський Вадим Григорович – студент групи 1КІ-25МС, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: rachkovskyvadym@gmail.com.

Науковий керівник: Добровольська Наталія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Rachkovsky Vadym Hryhorovych *– student of group 1KI-25MS, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail:* rachkovskyvadym@gmail.com

Supervisor: Dobrovolska Natalia V. – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 377.1

Н. Д. Козір,
М.Б. Ковальчук

ОЗНАКА ДАЛАМБЕРА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проведено комплексний аналіз прикладного значення ознаки Д'Аламбера в контексті сучасного математичного моделювання та обчислювальних наук. Досліджено механізм використання цього критерію для діагностики стабільності динамічних систем та прогнозування збіжності ітераційних процесів. Особливу увагу приділено ефективності методу при роботі зі швидкозростаючими функціями (факторіалами, експонентами), де він виступає засобом оптимізації обчислювальних ресурсів. Обґрунтовано роль ознаки як інструменту верифікації алгоритмів у сфері інформаційних технологій та інженерних розрахунків.

Ключові слова: ознака Д'Аламбера, збіжність рядів, математичне моделювання, аналіз стабільності, алгоритмічна верифікація, чисельні методи, апроксимація.

Abstract

The paper conducts a comprehensive analysis of the applied significance of D'Alembert's ratio test in the context of modern mathematical modeling and computational sciences. The mechanism of using this criterion for diagnosing the stability of dynamic systems and predicting the convergence of iterative processes is investigated. Special attention is paid to the method's efficiency when dealing with rapidly growing functions (factorials, exponentials), where it serves as a means of optimizing computational resources. The role of the test as a tool for algorithm verification in information technology and engineering calculations is substantiated.

Keywords: D'Alembert's ratio test, series convergence, mathematical modeling, stability analysis, algorithmic verification, numerical methods, approximation.

ВСТУП

У рамках проведеного дослідження було здійснено комплексний аналіз функціонального потенціалу ознаки Д'Аламбера як інструменту математичного моделювання та аналізу. Головним підсумком роботи стало переосмислення цього класичного методу: з категорії абстрактних теорем його переведено в площину практичного інструментарію для діагностики стабільності динамічних процесів. Встановлено, що даний критерій є ключовим індикатором, який дозволяє з мінімальними ресурсними затратами прогнозувати фінальний стан складних систем.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Методологія діагностики та прогнозування поведінки систем. У ході роботи виявлено, що прикладна цінність методу базується на принципі «локального порівняння». Дослідження показало, що для розуміння глобальної поведінки нескінченного процесу достатньо проаналізувати тенденцію змін між його сусідніми станами.

Аналіз підтвердив, що стабілізація відношення наступного елемента до попереднього на рівні, нижчому за порогове значення одиниці, є гарантією збіжності. У прикладному сенсі це означає, що досліджувана система (будь то фізична модель чи алгоритм) прагне до рівноваги, а її сумарний ефект є величиною скінченною та обчислюваною.

Доведено, що перевищення цього порогу однозначно свідчить про лавиноподібне зростання величин. Це дозволяє дослідникам на ранніх етапах відсіювати моделі, які не мають фізичного змісту або ведуть до критичних помилок у розрахунках через неконтрольоване зростання параметрів.

2. Ефективність обробки надшвидких залежностей. Окремим вектором дослідження став аналіз продуктивності методу при роботі з «вибуховими» функціями. Було встановлено, що ознака Д'Аламбера демонструє найвищу ефективність саме там, де інші аналітичні підходи

Йдеться про системи, що описуються факторіальними та показниковими залежностями. У результаті дослідження доведено, що застосування цього критерію дозволяє трансформувати складні аналітичні конструкції у прості алгебраїчні вирази. Це суттєво скорочує час обробки даних та зменшує вірогідність обчислювальних помилок при ручному чи машинному аналізі.

3. Роль у верифікації обчислювальних алгоритмів та ІТ Результати аналізу вказують на критичну важливість методу в сфері комп'ютерних наук, зокрема при розробці чисельних методів.

Встановлено, що метод виступає надійним фільтром для перевірки ітераційних процесів. Перед запуском ресурсоємних симуляцій використання цього критерію дозволяє визначити, чи є алгоритм збіжним. Це запобігає витратам машинного часу на процеси, які ніколи не призведуть до фінального результату («зациклення» обчислень).

При апроксимації складних функцій поліномами (що лежить в основі роботи процесорів) метод дозволяє чітко окреслити межі, в яких спрощена модель працює коректно, а де похибка стає критичною.

Важливим результатом роботи стала ідентифікація «сліпих зон» методу. Дослідження підтвердило існування області невизначеності, коли швидкість зміни системи є граничною (співвідношення прагне до одиниці). У таких випадках констатовано необхідність застосування комбінованого підходу, зокрема залучення більш чутливих логарифмічних критеріїв або ознаки Раабе для уточнення діагнозу. Це розуміння дозволяє уникати помилкових висновків про збіжність у граничних станах.

ВИСНОВОК

Узагальнюючи отримані дані, можна стверджувати, що ознака Д'Аламбера є універсальним інструментом експрес-аналізу математичних моделей. Її головна перевага — це поєднання високої прогностичної точності з алгоритмічною простотою. Метод дозволяє інженерам та науковцям швидко оцінювати життєздатність моделей, ефективно працювати зі складними функціональними залежностями та гарантувати стабільність обчислювальних процесів у технічних системах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Дороговцев А. Я. Математичний аналіз: Підручник: У 2 ч. - Київ: Либідь, 2014. - 484 с.
2. Дубовик В. П., Юрик І. І. Вища математика: Навчальний посібник. - Київ: А.С.К., 2011. - 648 с.
3. Зорій Б. П. Вища математика. Частина 2. Ряди. Диференціальні рівняння: Навч. посібник. - Тернопіль: Видавництво ТНТУ, 2018. - 215 с.
4. Ляшко І. І., Боярчук О. К., Гай Я. Г., Головач Г. П. Математичний аналіз: функції багатьох змінних, ряди. - Київ: Вища школа, 2012. - 512 с.
5. Овчинников П. П., Яремчук Ф. П., Михайленко В. М. Вища математика: Підручник. У 2 ч. Ч. 2: Диференціальні рівняння. Ряди. Функції комплексної змінної. - Київ: Техніка, 2010. - 600 с.
6. Шкіль М. І., Колесник Т. В. Математичний аналіз: Підручник у 2-х частинах. - Київ: Вища школа, 2015. - 511 с.
7. Фіхтенгольц Г. М. Курс диференціального та інтегрального числення. Т. 2. - Київ: Знання, 2009. - 864 с.
8. Stewart J. Calculus: Early Transcendentals. 8th Edition. - Boston: Cengage Learning, 2016. - 1368 p.
9. Apostol T. M. Mathematical Analysis. 2nd Edition. - New York: Addison-Wesley, 1974. - 492 p.
10. Федющенко С. І. Чисельні методи: Навчальний посібник для технічних університетів. - Львів: Магнолія-2006, 2018. - 312 с.
11. Кучерук І. М., Горбачук І. Т. Загальний курс фізики. Т. 1-3. (Використання рядів у фізиці). - Київ: Техніка, 2011.

Ніка Дмитрівна Козір – студентка групи 1КН-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, ел. пошта: nikolettakozir@gmail.com

Науковий керівник: ***Ковальчук Майя Борисівна*** — д.пед.н., доцент, професор кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

Nika D. Kozir – student of group 1CS-24b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: nikolettakozir@gmail.com

Supervisor: ***Maya B. Kovalchuk*** — Doctor of Science (Ped.), Associate Professor, Professor of the Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

УДК 004.27:004.8

В. А. Шатайло

РОЛЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ NPU У ПРИСКОРЕННІ ОБЧИСЛЕНЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Вінницький Національний Технічний Університет

Анотація

У роботі проаналізовано нейронні процесори (NPU) як спеціалізоване рішення для прискорення алгоритмів штучного інтелекту. Розглянуто ключові архітектурні відмінності NPU від традиційних CPU та GPU, зокрема принципи потоку даних та квантування, що забезпечують високу швидкодію. Визначено роль цих процесорів у розвитку технологій Edge AI, які дозволяють виконувати енергоефективні та безпечні обчислення безпосередньо на пристроях, зменшуючи залежність від хмарних сервісів.

Ключові слова: нейронний процесор, NPU, штучний інтелект, енергоефективність, глибоке навчання.

Abstract

This paper analyzes Neural Processing Units (NPUs) as a specialized solution for accelerating artificial intelligence algorithms. Key architectural differences between NPUs and traditional CPUs/GPUs are examined, specifically dataflow principles and quantization, which ensure high performance. The study defines the role of these processors in the development of Edge AI technologies, enabling energy-efficient and secure on-device computing while reducing reliance on cloud services.

Keywords: neural processor, NPU, artificial intelligence, energy efficiency, deep learning.

Вступ

Інтеграція алгоритмів штучного інтелекту в повсякденні технології створила безпрецедентне навантаження на апаратне забезпечення. Традиційна архітектура комп'ютерів, яка десятиліттями розвивалася для виконання послідовних логічних операцій, виявилася неоптимальною для специфічних потреб машинного навчання. Нейронні мережі вимагають одночасної обробки величезних масивів даних, що для класичних процесорів стає «вузьким місцем». Це зумовило необхідність переходу від універсальних рішень до неоднорідних обчислювальних систем, де різні типи процесорів спеціалізуються на конкретних класах завдань заради досягнення максимальної продуктивності та енергоефективності [1].

Огляд та аналіз

Щоб зрозуміти необхідність появи нового класу пристроїв, варто розглянути обмеження існуючих компонентів. Центральний процесор (CPU) — це універсальний інструмент, оптимізований для послідовної обробки складних інструкцій [2]. Його архітектура орієнтована на мінімізацію затримок (latency) при виконанні різних задач — від запуску операційної системи до керування логікою програм. CPU має потужні блоки передбачення розгалужень і великі кеші, що дозволяє йому ефективно працювати в умовах невизначеності. Проте, коли мова йде про монотонні математичні операції над мільйонами точок даних, універсальність CPU стає його недоліком: він витрачає надто багато ресурсів на керування процесом, а не на саме обчислення. Графічний процесор (GPU) частково вирішив цю проблему. Його архітектура побудована за принципом SIMD (Single Instruction, Multiple Data — «одна інструкція, багато даних»). Маючи тисячі обчислювальних ядер, GPU здатний паралельно виконувати ідентичні операції, що ідеально підходить як для рендерингу графіки, так і для тренування нейронних мереж. Однак GPU все ще залишається відносно універсальним пристроєм, спроєктованим для роботи з числами високої точності (наприклад, FP32), що є надлишковим для багатьох завдань експлуатації вже навчених моделей.

Нейронний процесор (NPU) становить наступний еволюційний етап у розвитку мікроелектроніки, являючи собою яскравий приклад доменно-специфічної архітектури. Якщо універсальні процесори змушені підтримувати сумісність із застарілим кодом та виконувати різнорідні інструкції, то NPU спроєктовано виключно для фізичного прискорення тензорних операцій [3]. В основі роботи будь-якої глибокої нейронної мережі лежать дві фундаментальні математичні дії — перемноження матриць та

згортка, і NPU перетворює ці абстрактні моделі на апаратну реальність, виконуючи їх з максимальною ефективністю. Ключова архітектурна відмінність, що дозволяє досягати такої продуктивності, полягає у відмові від класичної моделі фон Неймана на користь архітектури потоку даних. У традиційному центральному процесорі обробка інформації часто страждає від так званого «вузького місця пам'яті», коли чіп витрачає більше часу та енергії на переміщення даних з оперативної пам'яті до регістрів і назад, ніж на саме обчислення. NPU вирішує цю проблему радикально, адже його серцем є масиви тисяч обчислювальних модулів, відомих як блоки множення-накопичення (MAC) [4]. Вони організовані таким чином, що результати обчислення одного блоку передаються безпосередньо сусідам, не звертаючись до основної пам'яті, що нагадує конвеєр на заводі, де дані проходять через чіп хвилею, обробляючись на кожному кроці за один тактовий цикл.

Окрім архітектурної оптимізації, NPU ефективно використовують техніку квантування. Традиційні обчислення в науці чи графіці зазвичай вимагають високої 32-бітної або 64-бітної точності чисел з плаваючою комою для уникнення похибок, проте природа нейронних мереж є ймовірнісною, тому для розпізнавання об’єктів алгоритму не потрібна математична точність до десятого знаку після коми. NPU апаратно оптимізовані для роботи зі спрощеними форматами даних, наприклад, 8-бітними цілими числами, і таке зменшення розрядності дозволяє не лише економити пропускну здатність пам'яті, але й розміщувати на кристалі значно більше обчислювальних блоків, кратно збільшуючи продуктивність без зростання енергоспоживання.

У практичній площині ця технологія стала фундаментом концепції Edge AI, тобто штучного інтелекту на периферії [5]. Завдяки інтеграції NPU в системи на кристалі, сучасні смартфони, розумні камери та IoT-пристрої отримали автономність від хмарних серверів, що вирішує одразу кілька критичних проблем. По-перше, це гарантує приватність, оскільки біометричні дані або приватні розмови обробляються локально і не залишають пристрій. По-друге, зникає проблема затримки, що критично важливо, наприклад, для систем автономного водіння, де автомобіль не може чекати відповіді від сервера і має приймати рішення миттєво. Нарешті, локальна обробка забезпечує високу енергоефективність, адже вона витрачає значно менше енергії, ніж постійна передача великих обсягів інформації через мобільні мережі.

Висновки

Підсумовуючи, можна стверджувати, що виокремлення нейронних процесорів у самостійний обчислювальний клас стало не просто інженерним рішенням, а необхідною відповіддю на запит сучасності. Цей крок дозволив подолати фізичні обмеження універсальних архітектур CPU та GPU, забезпечивши критично важливий баланс між високою продуктивністю алгоритмів штучного інтелекту та енергоефективністю. У найближчому майбутньому роль NPU лише посилюватиметься: вони можуть стати обов’язковим стандартом для всіх типів електроніки, від найпростіших побутових датчиків до високопродуктивних робочих станцій. Очікується, що наступні покоління цих чіпів стануть настільки потужними, що дозволять запускати складні генеративні моделі та великі мовні системи локально, без жодного звернення до хмарних серверів. Такий вектор розвитку остаточно закріпить перехід до гібридних обчислень, де межа між можливостями суперкомп’ютера та кишенькового гаджета ставатиме дедалі менш помітною, роблячи технології ще більш автономними та приватними.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. CPU vs GPU vs NPU: What's the difference? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.corsair.com/us/en/explorer/diy-builder/power-supply-units/cpu-vs-gpu-vs-npu-whats-the-difference/

2. A guide to CPU, GPU, NPU, and Windows [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.microsoft.com/en-us/windows/learning-center/cpu-gpu-npu-windows

3. ШІ-прискорювач [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/ШІ-прискорювач

4. Architecture for ML [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://developers.google.com/coral/guides/hardware/arch_ml

5. What is a neural processing unit (NPU)? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ibm.com/think/topics/neural-processing-unit

Шатайло В'ячеслав Андрійович — студент групи 2КІ-25м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький Національний Технічний Університет, Вінниця, e-mail: viacheslavshatailo@gmail.com

Shatailo Viacheslav Andriyovych — student of group 2KI-25m, faculty of information technologies and computer engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: viacheslavshatailo@gmail.com

УДК 004.738

Н. О. Черневський

КОНЦЕПЦІЯ НУЛЬОВОЇ ДОВІРИ В АРХІТЕКТУРІ ПОБУТОВИХ IOT-МЕРЕЖ

Вінницький Національний Технічний Університет

Анотація

У роботі проаналізовано проблематику захисту домашніх мереж, насичених пристроями Інтернету речей. Розкрито недоліки класичного периметрального захисту та запропоновано перехід до архітектури Zero Trust. Детально пояснено принципи мікросегментації мережі та криптографічної перевірки пристроїв. Описано методи адаптації цих складних технологій для бюджетних побутових контролерів через обмеження прав доступу.

Ключові слова: *IoT, Zero Trust, мікросегментація, VLAN, кібербезпека.*

Abstract

The paper analyzes the issues of protecting home networks saturated with Internet of Things (IoT) devices. The shortcomings of classic perimeter defense are revealed, and a transition to Zero Trust Architecture is proposed. The principles of network micro-segmentation and cryptographic device verification are explained in detail. Methods for adapting these complex technologies for budget household controllers through access rights restrictions are described.

Keywords: IoT, Zero Trust, micro-segmentation, VLAN, cybersecurity.

Вступ

Традиційний підхід до кібербезпеки часто порівнюють із середньовічною фортецею, є товсті стіни і безпечний внутрішній двір. У комп'ютерних мережах роль стін виконує маршрутизатор із брандмауером, який відділяє домашню мережу (LAN) від небезпечного Інтернету (WAN). Ця модель чудово працювала, коли вдома були лише комп'ютери та телефони. Проте в епоху Інтернету речей ця концепція працює неефективно. Сучасний будинок наповнений дешевими розумними пристроями: лампами, розетками, камерами, чайниками. Виробники часто економлять на безпеці цих гаджетів, залишаючи в них вразливості. Як наслідок, зловмиснику достатньо зламати одну слабку лампочку, щоб опинитися всередині вашої «фортеці». Опинившись там, він може вільно атакувати незахищені зсередини комп'ютери, красти дані з мережевих сховищ або перехоплювати відео з камер. Концепція Zero Trust пропонує радикальне рішення — сам факт підключення до домашньої мережі більше не робить пристрій «своїми» і безпечним.

Технічна реалізація

Поділ мережі та перевірка паспортів В основі Zero Trust лежить відмова від автоматичної довіри. На практиці це реалізується через два головні механізми. Перший це мікросегментація. Замість того, щоб всі пристрої бачили»один одного в єдиній мережі, ми розділяємо їх на ізольовані віртуальні підмережі (VLAN). Наприклад:

- сегмент А: камери відеоспостереження (не мають доступу до Інтернету, пишуть тільки на сервер);
- сегмент Б: розумні колонки та телевізори (мають доступ до стрімінгових сервісів);
- сегмент В: критичні пристрої (сервер опалення, сигналізація).

Взаємодія між цими сегментами дозволена тільки через суворий контроль шлюзу безпеки. Якщо хакер зламає розетку в Сегменті Б, він залишиться заблокованим у цій віртуальній кімнаті і не зможе дістатися до сервера опалення в Сегменті В.

Другий компонент це сувора автентифікація. Старі мережі розпізнавали пристрої за IP або MAC-адресою, але їх дуже легко підробити. Zero Trust вимагає використання криптографічних сертифікатів. Сучасний стандарт Matter використовує технологію блокчейн для атестації пристроїв. Система точно знає, що команда надійшла від сертифікованого контролера власника, а не від ноутбука зловмисника, який підробив адресу.

Виклики впровадження

Головна проблема впровадження Zero Trust у побуті це слабке залізо. Більшість датчиків працюють на простих мікроконтролерах (наприклад, ESP32 або старих ARM), які не мають потужності для постійного складного шифрування та перевірки сертифікатів без затримок у роботі. Інженерним компромісом у такій ситуації стає політика найменших привілеїв (Least Privilege). Ми налаштовуємо мережевий шлюз так, щоб дозволяти пристрою робити лише те, що йому критично необхідно для роботи, і нічого більше. Приклад: датчик температури повинен лише відправляти цифри на один конкретний сервер і на один конкретний порт. Якщо цей датчик раптом спробує завантажити щось з невідомого сайту або просканувати сусідній комп'ютер шлюз миттєво заблокує його. Це не вимагає від датчика потужного процесора, але надійно захищає мережу.

Висновки

Аналіз показує, що стара модель захищеного периметра вичерпала себе. В умовах, коли у квартирі можуть бути десятки підключених до Інтернету пристроїв сумнівної надійності, єдиним виходом є архітектура Zero Trust. Зміщуючи фокус захисту з вхідного роутера на контроль кожного окремого пристрою, сегментацію мережі та обмеження прав доступу, ми можемо створити систему, яка залишиться безпечною навіть якщо один з її елементів буде зламано.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Zero Trust deployment for technology pillars overview URL: https://learn.microsoft.com/en-us/security/zero-trust/deploy/overview (дата звернення: 14.01.2026).

2. Zero Trust security | What is a Zero Trust network? URL: https://www.cloudflare.com/learning/security/glossary/what-is-zero-trust/ (дата звернення: 14.01.2026).

3. Cisco Security Products for the IoT URL: https://www.cisco.com/c/en_ca/solutions/internet-of-things/iot-security.html (дата звернення: 14.01.2026).

4. Zero Trust IoT Security: Implementation Guide for Enterprise Networks URL: https://deviceauthority.com/zero-trust-iot-security-implementation-guide-for-enterprise-networks/ (дата звернення: 14.01.2026).

Черневський Назар Олександрович — студент групи 2КІ-25м, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький Національний Технічний Університет, Вінниця, e-mail: chernevskijnazar@gmail.com

Chernevskyi Nazar Oleksandrovich — student of group 2KI-25m, faculty of information technologies and computer engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: chernevskijnazar@gmail.com

УДК 004.738

Н. О. Черневський

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ BLUETOOTH MESH ТА ZIGBEE ДЛЯ ПОБУДОВИ МАСШТАБОВАНИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ

Вінницький Національний Технічний Університет

Анотація

У роботі проведено порівняльний аналіз бездротових протоколів Bluetooth Mesh та ZigBee у контексті побудови масштабованих сенсорних мереж. Розглянуто архітектурні відмінності, принципи маршрутизації та енергоефективність. Обґрунтовано доцільність використання Bluetooth Mesh для систем освітлення та взаємодії зі смартфонами, а ZigBee для мереж з автономним живленням сенсорів.

Ключові слова: *IoT, ZigBee, Bluetooth Mesh, сенсорні мережі, енергоефективність.*

Abstract

The paper presents a comparative analysis of Bluetooth Mesh and ZigBee wireless protocols in the context of building scalable sensor networks. Architectural differences, routing principles, and energy efficiency are examined. The feasibility of using Bluetooth Mesh for lighting systems and smartphone interaction, and ZigBee for battery-powered sensor networks is substantiated.

Keywords: IoT, ZigBee, Bluetooth Mesh, sensor networks, energy efficiency.

Вступ

Коли інженер проектує систему розумного будинку чи промислову сенсорну мережу, він стикається з вибором транспорту для даних. Традиційний Wi-Fi не підходить через високе споживання енергії, а топологія зірка не покриває великі площі. Залишається вибір між Mesh-мережами. На ринку є два лідери: ZigBee, який роками був стандартом де-факто, та Bluetooth Mesh, що активно набирає популярність. Помилка у виборі на старті може коштувати дорого, від постійної заміни батарейок у датчиках до повної непрацездатності мережі при збільшенні кількості пристроїв.

Відмінності в архітектурі

Фундаментальна різниця між протоколами полягає у логіці доставки повідомлень. ZigBee, працюючи на базі стандарту IEEE 802.15.4, нагадує класичну поштову службу з чіткою адресацією. Мережа тут строго ієрархічна, є головний координатор, стаціонарні роутери та кінцеві пристрої, а дані передаються конкретним ланцюжком за алгоритмом AODV. Це забезпечує чистоту радіоефіру, проте має вразливість. Якщо проміжний роутер вийде з ладу або зависне, передача зупиниться на час пошуку нового маршруту. Натомість Bluetooth Mesh використовує принцип керованого лавиноподібного розсилання. Тут відсутні жорсткі маршрути, пристрій просто транслюється повідомлення в ефір, а всі сусіди його підхоплюють. Завдяки механізмам TTL та кешуванню дублікатів мережа не перевантажується, а повідомлення доходять до адресата всіма можливими шляхами одночасно, забезпечуючи високу надійність навіть при випадінні окремих вузлів, хоча це і створює більший рівень шуму в ефірі.

ZigBee обмежений швидкістю 250 кбіт/с, чого цілком достатньо для простих команд на кшталт увімкни світло чи телеметрії, але замало для складніших завдань. Bluetooth Mesh, використовуючи радіоканал BLE, має швидкості 1–2 Мбіт/с. Це дозволяє масове оновлення прошивок та передачі великих пакетів даних. Додатковою перевагою Bluetooth є використання трьох каналів оголошень (37, 38, 39) зі стрибкоподібною зміною частоти, що робить його значно стійкішим до перешкод від Wi-Fi порівняно зі статичним каналом ZigBee.

В аспекті енергонезалежність ZigBee залишається беззаперечним лідером завдяки архітектурі, що дозволяє кінцевим пристроям перебувати у глибокому сні 99,9% часу, прокидаючись лише для миттєвої передачі статусу батьківському роутеру. Bluetooth Mesh, який початково створювався для пристроїв з постійним живленням, використовує для автономної роботи функцію Friendship. Хоча це дозволяє

сплячому датчику отримувати повідомлення через сусідній вузол, така схема все одно споживає більше енергії через складнішу синхронізацію та вищі пікові струми, ніж режими сну ZigBee.

Зі сторони безпеки обидва стандарти використовують надійне шифрування AES-128, Bluetooth має архітектурну перевагу в розмежуванні ключів доступу: окремо для мережі та окремо для додатків. Це означає, що навіть при компрометації мережевого рівня зловмисник не отримає доступу до керування критичними вузлами, наприклад, дверним замком. Крім того, важливим козирем Bluetooth є нативна підтримка у смартфонах, що дозволяє керувати пристроями напряму, тоді як для ZigBee наявність шлюзу є безальтернативною умовою, і його поломка призводить до повної втрати віддаленого керування системою.

Висновки

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що універсального протоколу не існує, а вибір технології має базуватися на технічних вимогах конкретного проекту. Протокол ZigBee є пріоритетним у мережах, що складаються переважно з автономних сенсорів з низьким трафіком, ключовими факторами виступають максимальна енергоефективність та раціональне використання радіочастотного спектру.

У свою чергу, технологія Bluetooth Mesh має значні переваги при реалізації систем розумного освітлення та автоматизації офісних просторів. Оскільки виконавчі пристрої в таких системах зазвичай підключені до стаціонарної електромережі, питання енергозбереження відходить на другий план, поступаючись місцем вимогам до високої надійності доставки команд та можливості прямої взаємодії з мобільними пристроями користувачів без додаткових шлюзів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. The Full-Stack Solution for All Smart Devices. URL: https://csa-iot.org/all-solutions/zigbee/ (дата звернення: 14.01.2026).

2. Bluetooth Mesh Networking - MATLAB & Simulink URL: https://www.mathworks.com/help/bluetooth/ug/bluetooth-mesh-networking.html (дата звернення: 14.01.2026).

3. Bluetooth mesh networking. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_mesh_networking (дата звернення: 14.01.2026).

4. Benchmarking Bluetooth Mesh, Thread, and Zigbee Network Performance URL: https://www.silabs.com/wireless/multiprotocol/mesh-performance (дата звернення: 14.01.2026).

Черневський Назар Олександрович — студент групи 2КІ-25м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький Національний Технічний Університет, Вінниця, e-mail: chernevskijnazar@gmail.com

Chernevskyi Nazar Oleksandrovich — student of group 2KI-25m, faculty of information technologies and computer engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: chernevskijnazar@gmail.com

УДК 752.6

В.В. Гавриш
С.А. Кирилащук

ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ У СИМУЛЯЦІЇ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ПРОГРАМУВАННІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено застосування диференціальних рівнянь у симуляції фізичних процесів у програмуванні. Розглянуто математичні моделі руху фізичних об'єктів та їх чисельну реалізацію з використанням методів інтегрування. Показано, що зведення рівнянь руху до систем диференціальних рівнянь першого порядку дозволяє ефективно реалізувати фізичні симуляції в програмному забезпеченні. Результати моделювання представлено у вигляді графіків і фазових портретів, що забезпечує наочний аналіз динаміки системи. Зроблено висновок щодо важливості диференціальних рівнянь у розробці програмних симуляцій та ігрових рушіїв.

Ключові слова: диференціальні рівняння; чисельні методи; фізичне моделювання; програмування; візуалізація.

Abstract

The paper investigates the application of differential levels in the simulation of physical processes in programming. Mathematical models of the motion of physical objects and their numerical implementation using integration methods are considered. It is shown that reducing the motion level to a system of differential levels in the first way allows for the effective implementation of physical simulations in software. The modeling results are presented in the figures of graphs and phase portraits, which provides a visual analysis of the dynamics system. A conclusion is drawn regarding the importance of differential levels in the development of software simulations and game engines.

Keywords: differential equations; numerical methods; physical modeling; programming; visualization.

Вступ

Фізичні процеси, що описують рух тіл, коливання та взаємодію об'єктів, відіграють важливу роль у сучасному програмуванні, зокрема в комп'ютерній графіці, ігрових рушіях та інженерних симуляціях. Математичним апаратом для опису таких процесів є диференціальні рівняння, які дозволяють формалізувати зміну стану системи з часом.

У більшості прикладних задач аналітичні розв'язки диференціальних рівнянь є складними або взагалі відсутніми, що зумовлює використання чисельних методів інтегрування. Такі методи лежать в основі програмних алгоритмів, які застосовуються для симуляції фізичних процесів у реальному часі. Використання чисельних підходів дає змогу реалізувати моделі фізичних систем у вигляді дискретних алгоритмів, придатних для програмної обробки.

Сучасні засоби візуалізації відіграють ключову роль у дослідженні динаміки фізичних процесів, оскільки дозволяють наочно аналізувати результати чисельного моделювання. Поєднання математичних моделей, чисельних методів та програмної реалізації створює ефективний інструментарій для розробки фізичних симуляцій[1], що широко застосовується в IT-системах різного призначення.

Метою роботи є дослідження можливостей застосування диференціальних рівнянь та чисельного методу Ейлера для симуляції руху фізичних об'єктів у програмуванні.

Результати дослідження

У межах даного дослідження розглянуто задачу симуляції руху матеріальної точки під дією зовнішніх сил, що є типовою для фізичних симуляцій у програмуванні. Такий підхід широко застосовується в ігрових рушіях та системах комп'ютерної графіки для моделювання поведінки об'єктів у віртуальному середовищі.

Рух матеріальної точки в одновимірному випадку описується другим законом Ньютона, який приводить до диференціального рівняння другого порядку:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = F(x, v), \tag{1}$$

$$F(x, v) = -kx - cv, \tag{2}$$

З метою зручності програмної реалізації рівняння руху зведено до системи диференціальних рівнянь першого порядку:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = v, \\ \frac{dv}{dt} = -kx - cv. \end{cases} \tag{3}$$

Такий запис дозволяє реалізувати чисельне інтегрування стану системи в дискретні моменти часу та є стандартним підходом у фізичних симуляціях.

Оскільки аналітичний розв'язок задачі не завжди є придатним для використання в реальному часі, для чисельного моделювання було застосовано метод Ейлера[2]. Перехід від неперервного часу до дискретного виконується з використанням кроку інтегрування h, а різницеві співвідношення мають вигляд:

$$x_{n+1} = x_n + hv_n, \tag{4}$$

$$v_{n+1} = v_n + h(-kx_n - cv_n). \tag{5}$$

Отримана чисельна схема дозволяє обчислювати положення та швидкість об'єкта на кожному часовому кроці, що є основою програмної реалізації симуляції.

Аналіз результатів чисельного моделювання показує, що координата матеріальної точки з часом поступово зменшується за амплітудою, що відповідає затухаючому коливальному процесу (рисунок 1). Фазовий портрет системи має вигляд спіралі, що сходиться до початку координат, що свідчить про асимптотичну стійкість рівноважного стану динамічної системи (рисунок 2).



Рисунок 1 Зміна координати матеріальної точки



Рисунок 2 Фазовий портрет динамічної системи

Висновки

У роботі показано, що диференціальні рівняння є ефективним інструментом для симуляції фізичних процесів у програмуванні. Використання чисельних методів дозволяє реалізувати математичні моделі у вигляді програмних алгоритмів та досліджувати динаміку систем у дискретному часі. Отримані результати підтверджують можливість застосування даного підходу в комп'ютерній графіці, ігрових рушіях та інших ІТ-застосуваннях. Запропонований підхід може бути використаний як базова модель для подальшого розширення фізичних симуляцій із застосуванням більш точних чисельних методів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Millington I. Integration Basics. Gaffer On Games [Електронний ресурс]. Режим доступу https://gafferongames.com/post/integration_basics/ (дата звернення: 03.01.2026). — Назва з екрана.

2.Погорілий С. Д., Савченко О. Я. Чисельні методи : навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 212 с.

Гавриш Віталій Вікторович – студент групи 3ПІ-24Б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vetalik.gavrysh@gmail.com

Науковий керівник: ***Кирилащук Світлана Анатоліївна*** – кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: kyrylashchuk@vntu.edu.ua

Gavrysh Vitaliy Viktorovych – student of group 3PI-24B, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vetalik.gavrysh@gmail.com

Scientific supervisor: ***Kyrylashchuk Svitlana Anatoliivna*** – Candidate of Science in Pedagogy, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske Shosse, 95, e-mail: kyrylashchuk@vntu.edu.ua

УДК 004

Д. В. Кисюк
Н. О. Підчорний

ПРИНЦИПИ РОБОТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КЕРУЮЧИХ СИСТЕМ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті розглянуто принципи роботи інтелектуальних керуючих систем, які забезпечують автоматизоване управління технічними об'єктами та процесами в умовах невизначеності та змінного середовища. Проаналізовано структуру інтелектуальних систем керування, що включає сенсорні пристрої, обчислювальні модулі, алгоритми обробки інформації та виконавчі механізми. Особливу увагу приділено процесам збору та аналізу даних, формуванню керуючих впливів і адаптації системи до зовнішніх збурень.

Ключові слова: інтелектуальна керуюча система; автоматичне керування; сенсорні системи; виконавчі механізми; адаптація; алгоритми прийняття рішень; автоматизація; програмно-апаратні комплекси.

Annotation

The paper considers the principles of operation of intelligent control systems that provide automated control of technical objects and processes under uncertainty and changing environments. The structure of intelligent control systems is analyzed, including sensor devices, computing modules, information processing algorithms, and actuators. Special attention is paid to data acquisition and analysis, control signal generation, and system adaptation to external disturbances.

Keywords: intelligent control system; automatic control; sensor systems; actuators; adaptation; decision-making algorithms; automation; hardware-software systems.

Вступ

Розвиток сучасних технологій автоматизації зумовив широке використання інтелектуальних керуючих систем у різних галузях техніки та промисловості. Такі системи дозволяють не лише виконувати заздалегідь задані алгоритми керування, але й аналізувати поточний стан об'єкта, прогнозувати його поведінку та приймати оптимальні рішення в реальному часі.

Інтелектуальні керуючі системи поєднують методи класичної теорії керування з елементами штучного інтелекту, машинного навчання та адаптивних алгоритмів. Це забезпечує їх здатність працювати в складних умовах, де параметри об'єкта керування можуть змінюватися або бути невідомими.

Актуальність дослідження принципів роботи таких систем зумовлена зростанням вимог до ефективності, надійності та автономності сучасних технічних комплексів.

Принципи роботи інтелектуальних керуючих систем

Інтелектуальна керуюча система функціонує на основі циклу «сприйняття – аналіз – прийняття рішення – керування». На першому етапі система отримує інформацію про стан об'єкта та навколишнього середовища за допомогою сенсорів. Далі відбувається обробка та фільтрація отриманих даних з метою усунення шумів і похибок вимірювання.

На основі обробленої інформації обчислювальний модуль формує керуючі впливи, використовуючи математичні моделі, адаптивні або інтелектуальні алгоритми. Завершальним етапом є передача керуючих сигналів на виконавчі механізми, які безпосередньо впливають на об'єкт керування.

Важливою особливістю інтелектуальних систем є здатність до самоналаштування та адаптації, що дозволяє підвищити якість керування в умовах змінних параметрів.

Результат розробки

У ході дослідження було проаналізовано типову архітектуру інтелектуальної керуючої системи та принципи взаємодії її складових елементів. Розглянуто процес формування керуючих сигналів на основі аналізу сенсорних даних та реалізацію зворотного зв'язку.

Отримані результати свідчать, що використання інтелектуальних алгоритмів дозволяє підвищити точність та стабільність керування, зменшити вплив зовнішніх збурень і забезпечити адаптацію системи до нових умов роботи. Це робить інтелектуальні керуючі системи ефективним інструментом автоматизації складних технічних процесів.

Виклики та впровадження

До основних проблем під час впровадження інтелектуальних керуючих систем належать складність математичного моделювання об'єктів керування, обмежені обчислювальні ресурси та необхідність забезпечення високої надійності роботи системи.

Додаткові труднощі пов'язані з інтеграцією різнорідних апаратних і програмних компонентів, а також з необхідністю тестування системи в умовах, наближених до реальних.

Висновок

У роботі розглянуто принципи роботи інтелектуальних керуючих систем та проаналізовано їх основні структурні компоненти. Показано, що поєднання сенсорних систем, алгоритмів обробки інформації та адаптивного керування дозволяє створювати ефективні автоматизовані системи з високим рівнем автономності.

Інтелектуальні керуючі системи є перспективним напрямом розвитку сучасної автоматизації та мають широкі можливості практичного застосування у промисловості, робототехніці та інших технічних сферах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ogata K. Modern Control Engineering. Prentice Hall, 2010.
2. Astrom K., Murray R. Feedback Systems. Princeton University Press, 2010.
3 .Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson, 2021.
4. Nise N. Control Systems Engineering. Wiley, 2019.
5. Siciliano B., Khatib O. Springer Handbook of Robotics. Springer, 2016.

Кисюк Дмитро Васильович — старший викладач кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, вул. Хмельницьке шосе 95, м. Вінниця, Україна, kneimad@gmail.com

Підчорний Назар Олександрович — студент групи 1СП-25б, факультету інформаційних технологій та комп'ютерої інженерії, кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, вул. Хмельницьке шосе 95, м. Вінниця, Україна, podchernui@gmail.com

Kysiuk Dmytro V. - Senior Lecturer at the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, 95 Khmelnytske Shose St., Vinnytsia, Ukraine, kneimad@gmail.com

Pidchorniy Nazar O. - Student of the Department of Computer Engineering, 1SP-25b group, Vinnytsia National Technical University, 95 Khmelnytske Shose St., Vinnytsia, Ukraine, podchernui@gmail.com

УДК 519.6

В. О. Галяновська
Р. Р. Краєвська
Ю. В. Добранюк

ОПТИМІЗАЦІЯ ГЕОМЕТРІЇ МОНОЛІТНОГО ФУНДАМЕНТУ БУДІВЛІ МЕТОДОМ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПЛОЩІ БУДІВЛІ

Вінницький національний технічний університет;

Анотація

У цій науковій роботі розглянуто задачу оптимального вибору геометричних параметрів прямокутного монолітного фундаменту з метою забезпечення максимально корисної площі при мінімальних витратах на матеріали, що залежать від периметра. Запропоновано математичну модель, засновану на методах екстремумів функцій двох змінних. Наведено приклад розрахунку для заданої площі фундаменту. Розглянуто можливість застосування моделі в проєктуванні плит перекриття, майданчиків та огороджень.

Ключові слова: оптимізація, фундамент, площа, периметр, екстремум, геометрія, витрати.

Abstract

This scientific work considers the problem of optimal selection of geometric parameters of a rectangular monolithic foundation in order to ensure maximum usable area with minimum material costs depending on the perimeter. A mathematical model based on the methods of extrema of functions of two variables is proposed. An example of calculation for a given foundation area is given. The possibility of using the model in the design of floor slabs, platforms and fences is considered.

Keywords: optimization, foundation, area, perimeter, extremum, geometry, costs.

Вступ

У сучасному будівництві фундамент є одним з ключових конструктивних елементів, що забезпечує надійність, просторову жорсткість та довговічність будівлі. Ефективність фундаментних систем значною мірою залежить від їх геометричних характеристик, які визначають як технічні показники, так й економічну доцільність застосування тих чи інших конструктивних рішень. Зокрема, при проєктуванні монолітних фундаментів прямокутної форми важливим завданням досягнення раціонального співвідношення між їх площею та периметром.

Витрати на зведення фундаменту залежать не лише від загального об’єму бетону, але й від периметрично орієнтованих елементів: опалубки, крайового армування, тепло- та гідроізоляційних матеріалів, деформаційних швів тощо. Для конструкції однакової площі зміна співвідношення сторін призводить до суттєвих коливань периметра, а отже, і вартості. Це створює необхідність у використанні математичних методів оптимізації [1, 2, 3], що дозволяють мінімізувати периметр конструкції за умови сталої площі або ж, навпаки, максимізувати, корисну площу при заданому периметрі.

Така проблема належить до класичних задач математичної оптимізації, зокрема до задач знаходження екстремумів функцій двох змінних [4, 5, 6]. Прикладне значення у будівництві є високим. Оптимальні співвідношення сторін сприяють більш рівномірному розподілу навантажень і зменшенню нерівномірних осідань, що підвищує надійність фундаменту в цілому.

Подібні оптимізаційні моделі [5, 6, 7] можуть бути застосованими до плит перекриття, майданчиків, огороджувальних конструкцій та інших будівельних елементів, де співвідношення між площею та периметром відіграє роль у вартості та конструктивній ефективності. Розвиток таких методів сприяє удосконаленню проєктного підходу та забезпечує можливість формування економічно обґрунтованих та конструктивно оптимальних рішень.

Математична модель

Нехай фундамент має площу ***S***, а його сторони ***x*** та ***y***. Необхідно знайти такі ***x*** та ***y***, щоб при фіксованій площі ***S*** периметр ***P*** був мінімальним.

Згідно з умовою можемо визначити площу ***S*** та периметр ***P***:

$$S = x \cdot y. \tag{1}$$

$$P = 2 \cdot (x + y). \tag{2}$$

Виразимо ***y*** з рівняння (1) та підставимо у вираз (2):

$$y = \frac{S}{x}. \tag{3}$$

$$P = 2 \cdot \left(x + \frac{S}{x} \right). \tag{4}$$

Графічне представлення залежності (4) показано на рис. 1 та 2.

Знайдемо похідну функції (4):

$$P'(x) = 2 \cdot \left(1 - \frac{S}{x^2} \right). \tag{5}$$

Знайдемо критичні точки функції (4). Першою критичною точкою є точка $x_1 = 0,$ в якій вираз (5) не існує. Інші точки шукаємо, прирівнявши похідну (5) функції (4) до нуля:

$$2 \cdot \left(1 - \frac{S}{x^2} \right) = 0. \quad 1 - \frac{S}{x^2} = 0. \quad \frac{S}{x^2} = 1. \quad x^2 = S. \quad |x| = \sqrt{S}. \quad x_2 = -\sqrt{S}. \quad x_3 = \sqrt{S}.$$

Точка $x = 0$ не належить області визначення функції, а з умови, що $x \geq 0,$ отримаємо:

$$x = \sqrt{S}. \tag{6}$$

У точці (6) похідна (5) функції (4) змінює свій знак з від'ємного на додатній, а це ознака локального мінімуму зі значенням функції:

$$P = 2 \cdot \left(\sqrt{S} + \frac{S}{\sqrt{S}} \right) = 4 \cdot \sqrt{S}. \tag{7}$$

А так як $y = \frac{S}{x} = \sqrt{S},$ то робимо висновок, що шукана оптимальна форма при фіксованій площі є квадратом.



Рис. 1 – Геометричне представлення мінімального значення периметра фундаменту для площі 130 м^2



Рис. 2 – Геометричне представлення залежності між периметром, площею та розмірами фундаменту

Задача

Нехай фундамент має площу **130 м²**, а його сторони позначимо як ***x*** та ***y***. Необхідно знайти такі ***x*** та ***y***, щоб периметр ***P*** був мінімальним.

Розв'язання

Відповідно до нашої математичної моделі можемо одразу знайти шукані значення:

$$x = y = \sqrt{S} = \sqrt{130} = 11,4 \text{ м}.$$

Значення мінімального периметру становить:

$$P = 4 \cdot 11,4 = 45,6 \text{ м}.$$

Для даної задачі функція (4) буде мати вигляд:

$$P(x) = 2 \cdot \left(x + \frac{130}{x} \right).$$

На рис. 1 показано графічне представлення отриманого розв'язання даної задачі.

Застосування в інших галузях

Оптимізація геометрії при фіксованій площі має широке застосування:

- Архітектура та урбаністика: оптимізація форми ділянок забудови для мінімізації довжини огорож та доріг.
- Ландшафтний дизайн: проектування майданчиків та клумб з мінімальними витратами на обрамлення.
- Пакування та логістика: упакувати товар фіксованої площі так, щоб мінімізувати витрати скотчу та плівки для фіксації.

Висновок

Оптимізація форми фундаменту за критерієм мінімального периметра при фіксованій площі дозволяє зменшити витрати на матеріали, що розміщують по контуру конструкції – такі як гідроізоляція, опалубка та армування. Математична модель, заснована на елементарному аналізі функцій, демонструє, що квадратна форма є оптимальною серед прямокутних форм. Простота розрахунків робить метод доступним для практичного застосування в будівництві, а універсальність – корисним у суміжних галузях, де важлива ефективність використання площі при обмежених ресурсах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Добранюк Ю. В. Знаходження найбільшого та найменшого значення функції двох змінних в прямокутній області D без використання пакета оптимізації СКМ Maple [Електронний ресурс] / Ю. В. Добранюк, Я. О. Усенко // Матеріали IV Міжнародної науково-методичної Інтернет-конференції «Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності», Вінниця, 20-22 червня 2024 р. – 6 с. – Електрон. текст. дані. – 2024. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/pmovc/pmovc24/paper/viewFile/21372/17698.
2. Краєвський, В. О. Кратні, криволінійні, поверхневі інтеграли та елементи теорії поля: навчальний посібник / В. О. Краєвський, Ю. В. Добранюк, А. А. Коломієць. – Вінниця : ВНТУ, 2022. – 142 с.
3. Добранюк Ю. В. Застосування СКМ Maple для побудови 2D області в задачі обчислення площі фігури, обмеженої віссю ординат та кубічними функціями синуса та косинуса [Електронний ресурс] / Ю. В. Добранюк, А. Б. Кукленко, А. В Лихогляд // Матеріали IV Міжнародної науково-методичної Інтернет-конференції «Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності», Вінниця, 20-22 червня 2024 р. – 5 с. – Електрон. текст. дані. – 2024. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/pmovc/pmovc24/paper/viewFile/21371/17697.
4. Клєопа І. А., Тютюнник О. І., Крупський Я. В., Добранюк Ю. В. Особливості використання сучасних інформаційнокомунікаційних технологій у вищій математичній освіті. Інформаційні технології та інноваційні методики навчання в закладах вищої освіти. 2024. Вип. 72. С. 113-124.
5. Добранюк Ю. В. Застосування СКМ Maple для побудови 2D області в задачі обчислення площі фігури, обмеженої параболою та лінією / Ю. В. Добранюк, А. В Лихогляд, А. Б. Кукленко, Я. О. Усенко // LIII Всеукраїнська науково-технічна конференція факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії (2024) : Вінниця, ВНТУ, 20-22 березня 2024 р. – 5 с. – Електрон. текст. дані. – 2024. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2024/paper/view/20849/17278.
6. Добранюк Ю. В. Похідна третього порядку та галузі її використання // [Електронний ресурс] / Ю. В. Добранюк, А. М. Коробочка, В. О. Галяновська // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2025)», Вінниця, 15-16 червня 2025 р. – 4 с. – Електрон. текст. дані. – 2025. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2025/paper/viewFile/25416/20974

7. Dobraniuk Yurii Application SKM Maple to reduce the quadratic form of expression to the canonical form / Yurii Dobraniuk, Nadiya Blashchuk, Maksym Barbaliuk // V International Scientific and Practical Internet Conference "Mathematics and Informatics in Science and Education: Challenges of Modernity", (Vinnytsia, May 1 - 2, 2025): book of abstracts [Electronic network scientific publication]. Vinnytsia, 2025, P. 46 - 48.

Галяновська Вікторія Олегівна — студентка групи БМ-24б, факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: viktoriya.halyanovska@gmail.com.

Краєвська Руслана Русланівна – студентка групи 1АМ-25Б, факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ruslana1859@gmail.com

Добранюк Юрій Володимирович — кандидат технічних наук, доцент кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: dobranyuk@vntu.edu.ua.

Galyanovska Viktoria O. – student of group BM-24b, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email : viktoriya.halyanovska@gmail.com.

Ruslana Kraievska – student of group 1AM-25B, Faculty of Construction, Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ruslana1859@gmail.com

Dobranyuk Yuriy V. – Ph.D., Associate Professor of Department of Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dobranyuk@vntu.edu.ua.

УДК 004

В. Т. Крилов
С. А. Кирилащук

ДИФЕРЕНЦІЙНІ РІВНЯННЯ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглядається роль диференційних рівнянь у сучасних інформаційних технологіях. Показано, що диференційні рівняння є фундаментальним математичним апаратом для моделювання динамічних процесів у комп'ютерних науках, комп'ютерній графіці, мережевих технологіях, машинному навчанні та обробці сигналів. Наведено основні напрями застосування звичайних та частинних диференційних рівнянь в ІТ, а також підкреслено їх значення для аналізу та оптимізації складних систем.

Ключові слова: диференційні рівняння, динамічні системи, аналіз, оптимізація.

Abstract

The paper examines the role of differential equations in modern information technologies. It is shown that differential equations are a fundamental mathematical tool for modeling dynamic processes in computer science, computer graphics, network technologies, machine learning, and signal processing. The main directions of application of ordinary and partial differential equations in IT are presented, and their importance for the analysis and optimization of complex systems is emphasized.

Keywords: differential equations, dynamic processes, analysis, optimization.

Інформаційні технології сучасності являються комплексною структурою, яка містить в собі багато елементів та змінних. Для дослідження, взаємодії та використання великих обсягів даних, якими дана структура оперує виникає потреба в інструментах математичного аналізу та моделювання. Одним з найважливіших інструментів прикладної математики є диференційні рівняння, які дозволяють спостерігати процеси зміни стану складних систем у часі та просторі. Даний інструмент приносить велику користь під час обробки даних, навчання алгоритмів штучного інтелекту, функціонування комп'ютерних мереж, моделювання фізичних явищ у комп'ютерній графіці та аналізу динамічних систем.

Актуальність використання диференційних рівнянь в ІТ зумовлена зростанням складності апаратних та програмних систем, необхідністю їх оптимізації та прогнозування поведінки. Також завдяки розвитку обчислювальних можливостей і чисельних методів, диференційні рівняння стали практичним інструменту розв'язку задач, які раніше мали лише теоретичне значення. Завдяки поєднанню диференційних рівнянь та інформаційних технологій вдалось багатократно пришвидшити дослідження в більшості наукових галузях, які потребували значних обчислювальних ресурсів.

1. Диференційні рівняння як інструмент моделювання

Диференційні рівняння є універсальним інструментом математичного аналізу та моделювання процесів, у яких стан системи змінюється в залежності від часу або просторових координатах. Узагальнено динаміка системи може бути описана диференційним рівнянням першого порядку

$$\frac{dx(t)}{dt} = f(x(t), t)$$

де $x(t)$ – стан системи, t – час, f – функція, що описує закон зміни.

В інформаційних технологіях такі процеси виникають під час роботи програмних систем, обробки потоків даних, взаємодії компонентів різних структур та керування апаратними

ресурсами. Завдяки використанню диференційних рівнянь з'являється можливість формалізації динаміки процесів, аналізу поведінки та прогнозування реакції системи на зовнішні впливи [1].

2. Застосування у машинному навчанні та штучному інтелекті

У галузі машинного навчання диференційні рівняння відіграють важливу роль у процесі навчання моделей. Зокрема, алгоритм градієнтного спуску, який використовується для мінімізації функцій втрат у нейронних мережах, може бути інтерпретований як розв'язок диференційного рівняння першого порядку.

$$\frac{d\theta(t)}{dt} = -\nabla L(\theta(t))$$

де θ – вектор параметрів моделі.

Даний підхід дозволяє глибше зрозуміти динаміку навчання, стабільність моделей та швидкість їх збіжності [2].

3. Нейроні диференційні рівняння (Neural ODE)

Одним з сучасних напрямів розвитку штучного інтелекту є нейроні диференційні рівняння, які поєднують в собі класичні диференційні рівняння та методи глибинного навчання. Даний підхід описує змінну стану нейронної мережі неперервної динамікою, що дозволяє з високою ефективністю моделювати складні безперервні процеси.

$$\frac{dh(t)}{dt} = f(h(t), t, \theta)$$

де $h(t)$ – стан мережі, θ – параметри.

Neural ODE використовуються в аналізі часових рядів, фізичних систем та біоінформатиці [3].

4. Комп'ютерна графіка та фізичні симуляції

У сфері комп'ютерної графіки диференційні рівняння використовуються для створення реалістичних фізичних симуляцій. Даний інструмент застосовують для опису руху тіл, взаємодії сил, деформації об'єктів, а також моделювання поведінки рідин, газів та світла. Наприклад, рух тіла визначається другим законом Ньютона:

$$m\frac{d^2x(t)}{dt^2} = F(x, t)$$

де m – маса, F - сила

Завдяки цьому вдається досягти реалістичності у комп'ютерних іграх, віртуальній реальності та інженерних симуляторах [4, 5].

5. Обробка сигналів та зображень

В задачах обробки сигналів і цифрових зображеннях широко застосовуються рівняння теплопровідності та дифузії, наприклад:

$$\frac{du(x, y, t)}{dt} = \Delta u(x, y, t)$$

де $u(x, y, t)$ – яскравість зображення, Δ - оператор Лапласа.

Вони дозволяють здійснювати фільтрацію шуму, відновлення пошкоджених зображень, покращення контрастності та виділення контурів. Данні методи є основою багатьох алгоритмів комп'ютерного зору та систем розпізнавання образів [4, 6].

6. Мережеві технології та кібербезпека

У мережевих технологіях диференційні рівняння використовуються для моделювання потоків даних, аналізу завантаженості мережі та прогнозування можливостей перевантажень. Наприклад, процес передавання даних у мережах можна описати рівнянням потоків:

$$\frac{dN(t)}{dt} = \alpha - \mu N(t)$$

де $N(t)$ – кількість пакетів у системі, α – інтенсивність надходження, μ – швидкість обробки.

Крім того, вони застосовуються для опису процесів поширення комп'ютерних вірусів і шкідливого програмного забезпечення, що дозволяє оцінювати ризики та розробляти ефективні механізми захисту [7].

7. Розподілені системи та хмарні обчислення

Робота розподілених систем і хмарні платформи характеризуються динамічними змінами навантаження. За допомогою систем диференційних рівнянь можна описати динаміку даного навантаження:

$$\frac{dL_i(t)}{dt} = I_i(t) - O_i(t)$$

де $L_i(t)$ - навантаження i-го сервера, I_i та O_i – вхідні та вихідні потоки.

Такі моделі використовують для задач балансування навантаження та автоматичного масштабування ресурсів [7].

8. Прогнозування та аналіз даних

У задачах прогнозування поведінки систем застосовуються динамічні моделі вигляду:

$$\frac{dx(t)}{dt} = ax(t) + b$$

або нелінійні системи диференційних рівнянь.

В IT вони використовуються для передбачення навантаження систем, зміни параметрів процесів та розвитку складних динамічних явищ. [8].

Висновок

Диференційні рівняння є чудовим інструментом аналізу та моделювання процесів у сфері інформаційних технологій. Вони застосовуються в у машинному навчанні для опису моделей та Neural ODE, у комп'ютерній графіці та фізичних симуляціях для моделювання руху тіл, рідин та газів, а також в обробці сигналів і зображень. Даний інструмент ефективно справляється з прогнозуванням навантаження серверів, балансування ресурсів у хмарних системах та моделюванні потоків даних у мережах. Використання диференційних рівнянь дозволяє формалізувати, контролювати та оптимізувати процеси у різних сферах сучасних технологій.

СПИСОК ВИОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Differential Equations [Electronic resource] // MIT OpenCourseWare - Режим доступу: https://ocw.mit.edu/courses/18-03-differential-equations-spring-2010/ (дата звернення: 06.01.2026). - Назва з екрана.

2. Gradient Descent and Optimization Algorithms [Electronic resource] // Stanford University - Режим доступу: https://cs231n.github.io/optimization-1/ (дата звернення: 06.01.2026). - Назва з екрана.

3. Neural Ordinary Differential Equations [Electronic resource] // arXiv - Режим доступу: https://arxiv.org/abs/1806.07366 (дата звернення: 06.01.2026). - Назва з екрана.

4. Lecture Notes on Partial Differential Equations [Electronic resource] // University of California, Berkeley - Режим доступу: https://math.berkeley.edu/~arash/53/notes/math53_PDE.pdf (дата звернення: 06.01.2026). - Назва з екрана.

5. Fluid Simulation for Computer Graphics [Electronic resource] // University of British Columbia - Режим доступу: https://www.cs.ubc.ca/~rbridson/fluidsimulation/fluids_notes.pdf (дата звернення: 06.01.2026). - Назва з екрана.

6. Image Processing and Analysis [Electronic resource] // University of Edinburgh - Режим доступу: https://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/ (дата звернення: 06.01.2026). - Назва з екрана.

7. Introduction to Partial Differential Equations Lecture Notes [Electronic resource] // MIT OpenCourseWare – Режим доступу: https://ocw.mit.edu/courses/18-152-introduction-to-partial-differential-equations-fall-2011/resources/mit18_152f11_lec_01/ (дата звернення: 06.01.2026). - Назва з екрана.

8Forecasting: Principles and Practice [Electronic resource] // Monash University - Режим доступу: https://otexts.com/fpp3/ (дата звернення: 06.01.2026). - Назва з екрана.

Крилов Владислав Тимурович студент групи 3ПІ-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, vladd7589@gmail.com

Кирилащук Світлана Анатоліївна – к. пед. н., доцент кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kyrylashchuk@vntu.edu.ua

Krylov Vladyslav, 2nd-year student, Vinnytsia National Technical University, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia, vladd7589@gmail.com

Kyrylashchuk Svitlana - Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, e-mail: kyrylashchuk@vntu.edu.ua.

УДК 004.4(075.8)

Д. О. Роботько

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ВИСОКВАЛІФІКОВАНОГО ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ПЛИННОСТІ КАДРІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Обґрунтовано необхідність управління знаннями висококваліфікованого персоналу в умовах плинності кадрів. Показано вплив втрати експертних знань на безперервність бізнес-процесів, якість управління та інноваційний потенціал організації. Зроблено висновок про доцільність розробки математичної моделі для кількісної оцінки впливу кадрової структури на результати діяльності.

***Ключові слова**: управління знаннями, висококваліфікований персонал, плинність кадрів, неявні знання, математичне моделювання.*

Abstract

The necessity of knowledge management for highly qualified personnel under conditions of staff turnover is substantiated. The impact of expert knowledge loss on business process continuity, management quality, and the organization's innovation potential is highlighted. The conclusion is drawn on the feasibility of developing a mathematical model for the quantitative assessment of the influence of personnel structure on organizational performance.

***Keywords**: knowledge management, highly qualified personnel, staff turnover, tacit knowledge, mathematical modeling.*

Вступ

У сучасних організаціях знання розглядаються як один із основних стратегічних ресурсів, що безпосередньо впливає на ефективність бізнес-процесів, якість управлінських рішень та інноваційний розвиток [1, 2]. Особливу роль у формуванні та використанні цього ресурсу відіграє висококваліфікований персонал, який акумулює значний обсяг експертних, залежних від контексту і неявних знань. Із зростаючою мобільністю кадрів та плинністю персоналу проблема збереження й раціонального використання таких знань набуває особливої актуальності та потребує системного наукового обґрунтування.

Метою роботи є обґрунтування необхідності управління знаннями висококваліфікованого персоналу в умовах плинності кадрів та доцільності розробки математичної моделі для кількісної оцінки впливу кадрової структури на результати діяльності організації.

Результати дослідження

Висококваліфіковані працівники виконують основну функцію у формуванні та відтворенні знань організації, оскільки саме вони акумулюють глибокі предметні, технологічні та управлінські знання, що набуваються впродовж тривалого професійного досвіду. Ці знання формуються не лише шляхом формального навчання, а й у процесі практичного розв'язання складних і нестандартних завдань, участі у міжфункціональних проєктах, взаємодії з іншими підрозділами та адаптації зовнішніх рішень до специфіки конкретної організації. Значна частина такого знання має неявний характер, що ускладнює його повну формалізацію та передачу [3].

Плинність висококваліфікованого персоналу призводить до втрати критичних елементів організаційної пам'яті, зокрема знань про причини прийняття тих чи інших управлінських рішень, приховані обмеження бізнес-процесів, типові ризики та ефективні способи їх мінімізації. У результаті порушується безперервність виконання процесів, збільшується кількість помилок і знижується стійкість організації до змін зовнішнього середовища. Нові або менш досвідчені працівники змушені відтворювати знання шляхом проб і помилок, що супроводжується додатковими витратами часу та ресурсів.

Теоретичні положення управління знаннями та узагальнення практичного досвіду функціонування організацій свідчать про наявність суттєвих відмінностей у діяльності висококваліфікованих працівників і новачків щодо продуктивності та якості виконання робіт. Висококваліфіковані фахівці здатні швидко ідентифікувати сутність проблеми, обирати оптимальні стратегії її розв'язання та прогнозувати наслідки прийнятих рішень. Натомість стажери переважно орієнтуються на формалізовані інструкції й потребують постійного контролю та наставництва, особливо в умовах нестандартних або кризових ситуацій. Це зумовлює додаткове навантаження на досвідчених працівників і негативно впливає на загальну ефективність командної роботи.

Окремої уваги заслуговує вплив кваліфікаційного складу персоналу на інноваційний потенціал організації. Висококваліфіковані працівники виступають основними генераторами нових знань, оскільки здатні поєднувати накопичений досвід з новими технологіями та підходами. Їхня втрата знижує здатність організації до організаційного навчання, уповільнює впровадження інновацій і обмежує можливості розвитку. Новачки, хоча й мають потенціал до навчання, не здатні оперативно компенсувати втрату експертних знань без відповідних механізмів управління знаннями.

Зазначені відмінності між висококваліфікованими працівниками та стажерами мають не лише якісний, а й кількісний вимір. Вони проявляються у різниці часу виконання завдань, частоті помилок, рівні витрат на контроль якості, тривалості адаптаційного періоду, а також у масштабі втрат у разі вибуття ключових фахівців. Це створює об'єктивну потребу в формалізації цих параметрів та побудові аналітичного інструментарію для їх оцінювання.

У таких умовах ефективне управління знаннями неможливе без використання математичних моделей, які дозволяють описати взаємозв'язок між рівнем кваліфікації персоналу, процесами накопичення та передачі знань і результатами діяльності організації. Застосування методів математичного моделювання дає змогу кількісно оцінювати наслідки плинності кадрів, порівнювати альтернативні управлінські сценарії та обґрунтовувати доцільність інвестування в системи управління знаннями.

Висновки

Отримані результати свідчать, що плинність висококваліфікованих працівників призводить до втрат організаційних знань, порушення безперервності бізнес-процесів, зниження якості управлінських рішень та ослаблення інноваційного потенціалу організації. Відмінності між експертами та новачками мають системний і кількісно вимірюваний характер, що обмежує можливості управління знаннями на основі лише описових підходів.

У зв'язку з цим обґрунтовується доцільною є розробка математичної моделі управління знаннями, яка забезпечить кількісну оцінку внеску персоналу різного рівня кваліфікації та наслідків плинності кадрів, а також слугуватиме основою для прийняття управлінських рішень і подальшої розробки систем управління знаннями.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Davenport T. H., Prusak L. *Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know.* – Boston : Harvard Business School Press, 1998. – 199 p.

2. Alavi M., Leidner D. E. Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues // *MIS Quarterly*. – 2001. – Vol. 25, No. 1. – P. 107–136.

3. Nonaka I., Takeuchi H. *The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation.* – New York : Oxford University Press, 1995. – 284 p.

Роботько Денис Олександрович **–** здобувач вищої освіти третього рівня (phd), гр. 121-23а, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: denys133@gmail.com .

Науковий керівник – Коваленко Олена Олексіївна, к.т.н., доцент, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, ок@vntu.edu.ua**.**

Robotko Denys – Postgraduate Student (third-level higher education (PhD), student of group 121-23a, Department of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: denys133@gmail.com.

Academic supervisor – Kovalenko Olena**,** Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Software Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, ok@vntu.edu.ua.

УДК 004.421:004.946

Шінкарук-Диковицький М.О.
Власенко Д.В.

ОПТИМІЗАЦІЯ АЛГОРИТМІВ ПОШУКУ ШЛЯХУ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ ДЛЯ ВЕЛИКИХ ІГРОВИХ СВІТІВ

Вінницький Національний Технічний Університет

Анотація

Розглянуто проблематику навігації агентів у динамічних віртуальних середовищах. Проаналізовано недоліки класичного алгоритму A при роботі з великими мапами. Запропоновано підхід до оптимізації через використання ієрархічних структур даних та навігаційних сіток (NavMesh), що дозволяє зменшити обчислювальне навантаження на процесор без втрати точності маршруту.*

Ключові слова: пошук шляху, A*, NavMesh, ігрова логіка, штучний інтелект, евристика, графи.

Abstract

The study examines the issues of agent navigation in dynamic virtual environments. The shortcomings of the classic A algorithm when working with large maps are analyzed. An optimization approach using hierarchical data structures and navigation meshes (NavMesh) is proposed, which allows reducing the computational load on the CPU without losing route accuracy.*

Keywords: pathfinding, A*, NavMesh, game logic, artificial intelligence, heuristics, graphs.

Вступ

Сучасна індустрія розробки ігор ставить високі вимоги до реалістичності поведінки неігрових персонажів (NPC). Однією з найскладніших задач є побудова оптимального маршруту в реальному часі на локаціях, що постійно змінюються (руйнування об'єктів, переміщення перешкод). Класичні підходи часто стають "вузьким місцем" у продуктивності (bottle-neck), викликаючи падіння кадрової частоти (FPS). Тому вдосконалення методів навігації є актуальним технічним завданням.

Результати дослідження

Основою більшості навігаційних систем є алгоритми та структури даних, що базуються на теорії графів. Найпоширенішим є алгоритм A* (A-star), проте його базове застосування на сітці (grid) є неефективним для великих відкритих світів через експоненціальне зростання кількості вузлів для перевірки.

У ході дослідження було виділено два основні вектори оптимізації. Перший - це перехід від клітинної дискретизації простору до використання навігаційних сіток (Navigation Mesh). NavMesh являє собою набір опуклих багатокутників, що описують прохідні зони. Це дозволяє зменшити граф пошуку в сотні разів порівняно зі звичайною сіткою, адже агент переміщується між центрами полігонів, а не попіксельно.

Другий вектор - використання ієрархічного планування шляху (HPA*). Ідея полягає в розбитті мапи на кластери. Спочатку алгоритм будує приблизний шлях на високому рівні абстракції (між кластерами), і лише коли агент наближається до конкретної зони, обчислюється детальний маршрут всередині неї. Це дозволяє розподілити обчислення в часі (time-slicing) і уникнути пікових навантажень на CPU.

Також важливим аспектом є вибір правильної евристичної функції. Для ігор типу RTS (стратегії) оптимальною є відстань Чебишова або Манхеттенська метрика, тоді як для 3D-шутерів краще підходить Евклідова відстань, що забезпечує більш природні траєкторії руху.

Висновки

Проведене дослідження показало, що пряме використання базових алгоритмів пошуку є недоцільним для сучасних AAA-проєктів. Комбінування NavMesh з ієрархічним підходом HPA* дозволяє досягти балансу між швидкістю роботи та якістю шляху. Правильно підібрані структури даних для збереження графа навігації критично впливають на загальну швидкодію ігрового рушія.

Список використаної літератури

1. Коротєєва Т. О. Алгоритми та структури даних : навч. посіб. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. 280 с.
2. Millington I. AI for Games. 3rd ed. CRC Press, 2019. 1046 p.
3. Lester P. A* Pathfinding for Beginners. Gamedev.net. URL: https://www.gamedev.net (дата звернення: 20.12.2025).

Шінкарук-Диковицький Михайло Олегович – студент групи 4ПІ-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: 04-24-363.stud@vntu.edu.ua
Науковий керівник: Власенко Данило Володимирович – викладач алгоритмів та структур даних, кафедра програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vlasenkodanylo@vntu.edu.ua
Mykhailo O. Shinkaruk-Dykovytskyi – a student of 4SE-24b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: 04-24-363.stud@vntu.edu.ua
Scientific Supervisor: Vlasenko Danylo Volodymyrovych – teacher of algorithms and structure of data, Software Engineering Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vlasenkodanylo@vntu.edu.ua

УДК 004.92

О. Н. Романюк
В. П. Майданюк
Б. В. Бабій

РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИАЛІАЙЗИНГУ В ВІДЕОКАРТАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проаналізовано реалізацію антиаліайзингу у сучасних відеокартах на апаратному рівні. Основну увагу приділено роботі графічного конвеєра GPU, зокрема растеризатора, блоків тестів глибини та стенсіла, мультисеплових буферів, шейдерних етапів і механізму злиття результатів. Показано, що антиаліайзинг у GPU є наслідком спеціальної організації пам'яті та обробки даних, а не окремою функцією. Розглянуто особливості обробки підпіксельних семплів, формування маски покриття та використання буферів історії у часових підходахПроаналізовано основні напрями модифікації класичних методів згладжування зображень. Розглянуто просторові, морфологічні, часові та гібридні підходи до зменшення ефекту aliasing у системах реального часу.

Ключові слова: аліайзинг, антиаліайзинг, дискретизація, піксельна сітка, комп'ютерна графіка, GPU, растеризація, згладжування країв, візуальні артефакти.

Abstract

Aliasing is considered as one of the main artifacts of rasterized computer graphics and the implementation of antialiasing in modern video cards at the hardware level is analyzed. The main attention is paid to the operation of the GPU graphics pipeline, in particular the rasterizer, depth and stencil test blocks, multi-sample buffers, shader stages and the result merging mechanism. It is shown that antialiasing in the GPU is a consequence of a special organization of memory and data processing, and not a separate function. The features of processing subpixel samples, formation of a coverage mask and the use of history buffers in temporal approaches are considered. The main directions of modification of classical methods of image smoothing are analyzed. Spatial, morphological, temporal and hybrid approaches to reducing the aliasing effect in real-time systems are considered.

Keywords: aliasing, antialiasing, sampling, pixel grid, computer graphics, GPU, rasterization, antialiasing, visual artifacts.

Вступ

Аліайзинг [1-14] — це ефект спотворення, який виникає під час подання безперервних форм або сигналів у дискретному вигляді, зокрема при відображенні зображень на піксельній сітці. Він проявляється у вигляді зубчастих країв, ламаних контурів або мерехтіння дрібних деталей і є прямим наслідком обмеженої роздільної здатності та недостатньої частоти дискретизації [1]. У контексті комп'ютерної графіки аліайзинг вважається небажаним артефактом, оскільки він знижує візуальну реалістичність сцени та робить цифрове зображення помітно штучним для людського ока.

Результати дослідження

Антиаліайзинг [1-14] у відеокартах реалізується не як єдиний алгоритм, а як сукупність апаратних механізмів у графічному конвеєрі GPU, а також відповідних форматів пам'яті та операцій з обробки результатів рендерингу [2]. Загальна ідея реалізації полягає у тому, що обчислення виконуються не в одній точці на піксель, а в кількох підпіксельних позиціях — семплах, результати яких зберігаються окремо до моменту фінального злиття в один піксель. Альтернативно антиаліайзинг може виконуватися як додатковий повноекранний прохід, де GPU обробляє вже сформований кадр, використовуючи його як текстуру [3].

У випадку мультисеплової реалізації GPU на рівні графічного API отримує параметри render target і буфера depth/stencil із заданою кількістю семплів. Драйвер відеокарти та апаратна частина GPU налаштовують внутрішню організацію пам'яті таким чином, щоб кожному пікселю відповідало N підпіксельних значень. Ці значення не зберігаються у вигляді простого лінійного масиву, а

розміщуються у спеціальній плитковій (tiled) структурі з використанням компресії, що дозволяє зменшити навантаження на відеопам’ять і пропускну здатність [4].

На етапі растеризації GPU визначає, які семпли всередині пікселя покриваються геометричним примітивом. Для цього апаратно формується маска покриття, що описує, які з фіксованих підпіксельних позицій знаходяться всередині трикутника. Оцінка покриття зводиться до швидких геометричних перевірок відносно ребер примітива. Далі виконуються тести глибини та стенсіла, які в мультисепловому режимі здійснюються окремо для кожного семпла. Таким чином, частина семплів може пройти тести, а частина — бути відкинутою, що і створює ефект часткового покриття на межах об’єктів [5].

Шейдерний етап у GPU тісно інтегрований з маскою покриття. У типовій реалізації фрагментний шейдер виконується один раз на піксель, а отриманий колір застосовується до всіх семплів, які залишилися активними після тестів. Це дозволяє суттєво зменшити обчислювальні витрати. Водночас GPU зберігає пер-семплову інформацію для буферів глибини та стенсіла. У спеціальних режимах можливе виконання шейдера з частотою семплів, коли для кожного активного семпла запускається окремий шейдерний виклик, що підвищує точність, але значно збільшує навантаження на обчислювальні ресурси відеокарти [6].

Після завершення рендерингу у мультисепловий render target необхідним є етап злиття результатів. Він полягає у перетворенні N семплів кожного пікселя в одне фінальне значення кольору. У сучасних GPU ця операція зазвичай прискорюється апаратно і реалізується як окремий шлях обробки даних у блоках виводу. Resolve включає масове зчитування семплів, їх усереднення або іншу визначену специфікацією агрегацію та запис у одно-семплову поверхню. Для підвищення ефективності ця операція виконується з використанням кешів і плиткової організації пам’яті, що мінімізує звернення до відеопам’яті [7].

У реалізаціях, де антиаліайзинг здійснюється як повноекранна фільтрація, GPU виконує додатковий рендер-прохід. У цьому випадку поточний кадр використовується як текстура, а піксельний або обчислювальний шейдер читає значення сусідніх пікселів і формує новий кадр. Апаратно це означає інтенсивне використання текстурних блоків, кешів L1/L2 та блоків запису. Висока продуктивність досягається завдяки локальності доступів до пам’яті та можливості повторного використання даних у кешах або спільній пам’яті обчислювальних груп [8].

Окрему групу становлять часові підходи, де GPU зберігає інформацію з попередніх кадрів. Для цього в пам’яті підтримуються буфери історії та векторів руху. У кожному кадрі виконується перепроєкція даних з попереднього кадру в координати поточного, після чого результати комбінуються з новими значеннями. Це складний шейдерний прохід із великою кількістю текстурних вибірок і строгими вимогами до синхронізації ресурсів між кадрами [9].

Окремо слід зазначити, що ефективність антиаліайзингу в сучасних відеокартах значною мірою визначається балансом між якістю зображення та обчислювальними витратами. Будь-яке згладжування потребує додаткових операцій — або збільшення кількості семплів, або виконання додаткових шейдерних проходів, або зберігання допоміжних буферів. Тому виробники GPU приділяють велику увагу оптимізації апаратних блоків, кешів та форматів пам’яті, щоб мінімізувати вплив антиаліайзингу на продуктивність. У результаті сучасні відеокарти здатні виконувати складні операції згладжування в реальному часі без істотного зниження частоти кадрів, що було неможливо на ранніх етапах розвитку графічного обладнання.

Важливим аспектом є також взаємодія антиаліайзингу з іншими етапами графічного конвеєра. Наприклад, якість згладжування безпосередньо залежить від точності растеризації, коректності інтерполяції атрибутів і стабільності обчислень у шейдерах. Помилки або неточності на будь-якому з цих етапів можуть призвести до появи додаткових артефактів, таких як мерехтіння, розмиття або нестабільні контури в русі. Тому антиаліайзинг не можна розглядати ізольовано — він є частиною комплексної системи формування зображення в GPU.

Перспективним напрямом розвитку антиаліайзингу є подальше поєднання апаратних можливостей GPU з алгоритмічними та адаптивними підходами. Уже сьогодні відеокарти активно використовують інформацію з попередніх кадрів, вектори руху та допоміжні буфери для покращення якості згладжування. У майбутньому очікується ще тісніша інтеграція антиаліайзингу з методами реконструкції зображень і машинного навчання, де GPU виконуватиме не лише класичні графічні операції, а й складні обчислення для відновлення візуально правдоподібної сцени.

Отже, антиаліайзинг у відеокартах слід розглядати як одну з ключових технологій, що забезпечує перехід від суто технічного відображення геометрії до візуально переконливих і реалістичних зображень. Його апаратна реалізація в GPU є результатом багаторічної еволюції графічних конвеєрів, пам'яті та шейдерних обчислень і залишається важливим напрямом подальшого розвитку комп'ютерної графіки.

Висновки

Таким чином, антиаліайзинг у відеокартах визначається апаратною організацією обробки семплів, пам'яті та шейдерних проходів. Саме ці механізми дозволяють значно зменшити візуальні артефакти та підвищити перцептивну реалістичність зображень у сучасній комп'ютерній графіці.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Mitchell D. P., Netravali A. N. Reconstruction filters in computer graphics // ACM SIGGRAPH Computer Graphics. 1988. Vol. 22, № 4. P. 221–228.
2. Blinn J. F. What we need around here is more aliasing // IEEE Computer Graphics and Applications. 1989. Vol. 9, № 1. P. 75–79.
3. Akenine-Möller T., Haines E., Hoffman N. *Real-Time Rendering*. 4th ed. Boca Raton : CRC Press, 2018. 1200 p.
4. McGuire M., Luebke D. *Hardware-Accelerated Rendering*. NVIDIA Developer Documentation, 2016.
5. Khronos Group. *OpenGL 4.6 Core Profile Specification*. [Електронний ресурс].
6. Khronos Group. *Multisampling*. OpenGL Wiki. [Електронний ресурс].
7. Microsoft. *Direct3D 12 Graphics Command List Documentation*. [Електронний ресурс].
8. Laine S., Karras T. Efficient Sparse Voxel Octrees // IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics. 2011. Vol. 17, № 8.
9. Karis B. High-Quality Temporal Supersampling // Advances in Real-Time Rendering in Games. SIGGRAPH, 2014.
10. Романюк О. Н., Мельник О. В.. Класифікація методів антиаліазингу. Вісник Вінницького національного технічного університету. 2016. № 4. С. 89–95.
11. Романюк О., Мельник О., Романюк С., Коробейнікова Т., Прозор О. Антиаліайзинг зображення крокової траєкторії відрізка прямої на гексагональному растрі. Modern Engineering and Innovative Technologies. 2022. № 1(22-01).
12. Романюк О. Н., Курінний М. С. Антиаліазинг зображення траєкторії гіперболи. Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. 2022. № 2. С. 42–48.
13. Романюк О. Н., Курінний М. С. Методи та засоби антиаліазингу контурів об'єктів у системах комп'ютерної графіки. Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. 212 с.
14. Романюк О. Н., Курінний М. С., Романюк С. О., Коробейнікова Т. І., Романюк О.В. Модифікація методу оцінювальної функції для антиаліайзингу векторів /На шляху до індустрії 4.0:інформаційні технології, моделювання, штучний інтелект, автоматизація. Монографія.Одеса, 2021. -С.409-422.

Романюк Олександр Никифорович- д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: rom8591@gmail.com.

Майданюк Володимир Павлович - канд. техн. наук, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: maidaniuk2000@gmail.com.

Бабій Богдан Валентинович – студент гр. 4ПІ-22Б, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: rom8591@gmail.com..

Romanyuk Oleksandr Nikiforovych- Dr. of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Software, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: rom8591@gmail.com.

Maidaniuk Volodymyr Pavlovych - Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Software, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: maidaniuk2000@gmail.com.

Babiy Bohdan Valentinovich – student of group 4PI-22B, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: rom8591@gmail.com.

УДК 004.92

О. Н. Романюк
В. П. Майданюк
А. В. Мельник

РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДІВ РЕНДЕРИНГУ У СУЧАСНИХ ГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСОРАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проаналізовано сучасні методи рендерингу, що реалізуються у графічних процесорах для візуалізації тривимірних сцен у режимі реального часу. Розглянуто класичні та сучасні підходи до формування зображення, зокрема растеризацію, трасування променів та гібридні методи рендерингу, які поєднують переваги обох підходів. Значну увагу приділено особливостям реалізації моделей освітлення, зокрема методу Фонга, як базового інструменту локального затінення у графічних конвеєрах. Проаналізовано роль апаратних засобів сучасних відеокарт, включаючи паралельну обробку даних, використання спеціалізованих обчислювальних блоків та оптимізацій на рівні пам'яті й шейдерних програм. Отримані результати дозволяють оцінити тенденції розвитку графічних процесорів і визначити перспективні напрями вдосконалення методів рендерингу для високореалістичної комп'ютерної графіки.

Ключові слова: рендеринг, графічний процесор, растеризація, трасування променів, метод Фонга, гібридний рендеринг, освітлення, комп'ютерна графіка

Abstract

An analysis of modern rendering methods implemented in graphics processors for real-time visualization of three-dimensional scenes is carried out. Classical and modern approaches to image formation are considered, in particular rasterization, ray tracing and hybrid rendering methods that combine the advantages of both approaches. Considerable attention is paid to the features of the implementation of lighting models, in particular the Phong method, as a basic tool for local shading in graphics pipelines. The role of hardware of modern video cards is analyzed, including parallel data processing, the use of specialized computing units and optimizations at the memory level and shader programs. The results obtained allow us to assess the trends in the development of graphics processors and identify promising areas for improving rendering methods for highly realistic computer graphics

Keywords: rendering, graphics processor, rasterization, ray tracing, Phong method, hybrid rendering, lighting, computer graphics

Вступ

Рендеринг [1-7] сучасних графічних процесорах є однією з складових комп'ютерної графіки, яка відповідає за перетворення абстрактних тривимірних сцен у двовимірні зображення, що сприймаються користувачем на екрані. За останні роки архітектура GPU та алгоритми рендерингу зазнали суттєвих змін, спрямованих на підвищення реалістичності зображення, ефективності обчислень та адаптації під рендеринг у реальному часі. Основні методи сучасного рендерингу включають класичну растеризацію, трасування променів, гібридні підходи, метод Фонга, а також численні оптимізації та допоміжні технології. У цьому дослідженні розглянуто суть і реалізацію цих методів у сучасних відеокартах, їх особливості та практичне значення.

Результати дослідження

Класичний підхід до рендерингу у реальному часі базується на растеризації, алгоритмі перетворення тривимірної геометрії у відповідні пікселі екрану. Растеризація обробляє полігональні моделі шляхом проєкції трикутників сцени на площину екрана та визначення кольору кожного пікселя на основі атрибутів поверхні. Цей метод був стандартом у реальному часі завдяки високій продуктивності та здатності апаратно прискорювати етапи трансформації, освітлення та затінення. Растеризаційний конвеєр GPU складається з послідовних стадій: вершинна стадія, примітивна асемблерія, растеризація та фрагментне шейдерування. Ця система ефективно використовує

паралельні обчислення GPU, але має обмеження у точності моделювання фізичних властивостей світла, особливо при обробці складних оптичних ефектів, таких як реалістичні тіні, відбиття чи глобальне освітлення. Саме тому растеризація залишається домінуючим методом у застосунках із високою частотою кадрів, але часто інтегрується з іншими техніками для покращення якості зображення [1].

На відміну від растеризації, трасування променів базується на моделюванні поведінки світла як променів, які випромінюються з точки камери у сцену та відбиваються чи переломлюються поверхнями. Цей метод природно відтворює фізичні властивості світла і забезпечує фотореалістичну якість, але історично вимагав значних обчислювальних ресурсів, які були недоступні для рендерингу у реальному часі. Традиційно трасування променів застосовували у фільмах та офлайн-рендерингу, де час обробки одного кадру не є критичним. Однак із появою спеціалізованих апаратних блоків трасування та розвитком API, таких як DirectX Raytracing і Vulkan Ray Tracing, цей метод поступово інтегрується у сучасні GPU і стає доступним для інтерактивних застосувань, зокрема у відеоіграх нового покоління [1][2].

Основна технічна складність трасування променів полягає у великій кількості операцій перетину променя з геометрією сцени та обчисленні освітлення на кожній точці взаємодії. Для підвищення продуктивності сучасні архітектури GPU включають RT-ядра (Ray Tracing Cores) або подібні апаратні блоки, що прискорюють побудову та перетин променів із просторовими структурами даних, такими як Bounding Volume Hierarchy [2][3]. Такі спеціалізовані блоки з'явилися в нових лінійках відеокарт, що дозволяє трасувати промені з мінімальним впливом на загальну продуктивність системи й досягати реалістичних візуальних ефектів навіть при реальному часі [2].

Не зважаючи на те, що трасування променів забезпечує високу якість, чисто трасувальні конвеєри залишаються значно повільнішими за класичну растеризацію. Тому у сучасних практиках широко застосовують гібридні підходи, які поєднують растеризацію для базових елементів сцени та трасування променів для вибіркових ефектів, таких як тіні, відбиття чи глобальне освітлення. Такий гібрид дозволяє використовувати переваги обох методів: продуктивність растеризації та якість трасування променів [5].

Окрім базових методів, існує широкий спектр допоміжних алгоритмів і оптимізацій, що істотно впливають на ефективність рендерингу. Наприклад, техніка Multiple Render Targets дозволяє одночасно рендерити в кілька буферів цільових текстур, що є основою для відкладеного затінення. Ця оптимізація зменшує дублювання обчислень та підвищує ефективність освітлювальних проходів у сцені [6].

Ще одним важливим напрямом є алгоритми реалізації глобального освітлення та повторного використання вибірок, такі як ReSTIR (Spatiotemporal Reservoir Resampling). ReSTIR призначений для повторного використання вибірок освітлення у просторі та часі, зменшуючи шум та підвищуючи стабільність результату при трасуванні складних сцен з великою кількістю джерел світла [7].

У межах практичної реалізації рендерингу у GPU важливу роль відіграють методи розпаралелення та оптимізації конвеєра. Архітектури GPU проектуються з орієнтацією на масивну паралельність обчислень, де тисячі потоків виконують однотипні інструкції над різними фрагментами даних. Розробники алгоритмів рендерингу використовують цю властивість шляхом розбиття задачі на підзадачі, які можуть бути виконані одночасно: наприклад, розподіл за об'єктами, за частинами сцени або за фрагментами зображення, що дозволяє рівномірно завантажувати обчислювальні блоки GPU та підвищувати частоту кадрів [3][4].

Сучасні GPU включають елементи апаратного прискорення для специфічних задач, таких як трасування променів, прискорене пошукування перетинів та обробка складних шейдерів. Це дозволяє реалізовувати алгоритми, які раніше були доступні лише в офлайн-рендері, без значного падіння продуктивності у реальному часі. Серед таких прикладів — спеціалізовані блоки для побудови ієрархічних структур простору, оптимізовані обчислення BVH та апаратні механізми для динамічного адаптування навантаження між різними обчислювальними одиницями [2][3].

Одним із основних методів обчислення освітлення на поверхні у сучасних рендерингових пайплайнах є метод Фонга , який використовується для моделювання відбиття світла від гладких поверхонь. Метод Фонга включає три основні компоненти: амбієнтне, дифузне та дзеркальне освітлення. Амбієнтне освітлення забезпечує базове рівномірне підсвічування об'єкта, яке не залежить від положення джерела світла. Дифузна складова моделює розсіяння світла на шорстких поверхнях і розраховується залежно від кута між нормаллю поверхні та напрямком на джерело

світла. Дзеркальна складова моделює відбиття світла на гладких поверхнях, яке залежить від кута між напрямком відбитого променя та напрямком на камеру [1].

Метод Фонга широко застосовується як у растеризації, так і у гібридних рендерингових пайплайнах, де окремі ефекти освітлення можуть обчислюватися через трасування променів, а базове освітлення виконується класично. Дифузне та дзеркальне освітлення часто інтегрують з глобальними ефектами освітлення або SSAO для підвищення реалістичності сцени [5].

Метод Фонга також є основою для побудови ефектів спекулярного блиску та реалістичних відбиттів, які у традиційній растеризації обчислюються без трасування променів. У сучасних GPU ці ефекти часто комбінують із бамп-мапінгом та нормал-мапінгом для досягнення високої деталізації поверхні. Апаратна підтримка паралельних обчислень дозволяє одночасно обчислювати амбієнтну, дифузну та дзеркальну компоненти для кожного пікселя, що значно підвищує продуктивність і дозволяє використовувати метод Фонга у високодеталізованих сценах [3][4].

Поєднання методу Фонга з трасуванням променів дає змогу обчислювати не тільки локальне освітлення, але й точні тіні, відбиття та прозорості поверхні, що значно підвищує реалістичність сцени. У гібридних пайплайнах метод Фонга обчислює базове освітлення для всіх фрагментів, тоді як RT-блоки GPU додають ефекти глобального освітлення. Це дозволяє досягати високої якості зображення без значного зниження частоти кадрів [7].

Серед допоміжних технік, що підвищують якість візуалізації, застосовуються просторові та часові фільтри, що зменшують шум трасованих ефектів та стабілізують зображення при зміні кадрів. Часові фільтри використовують дані з попередніх кадрів для підвищення якості поточного зображення, а адаптивні просторові фільтри враховують локальні варіації освітлення та геометрії [7].

Сучасні GPU також підтримують текстурні оптимізації, такі як мегатекстури та адаптивна потокова передача текстур, що дозволяють зберігати великі обсяги текстурних даних у зовнішній пам’яті та динамічно підвантажувати необхідні частини у відеопам’ять відповідно до потреб сцени. Такі методи зменшують навантаження на пам’ять та дозволяють працювати з детальними сценами без втрат продуктивності [3].

На рисунку 1 зображено узагальнену структуру рендерингу, характерну для сучасних графічних систем і відео карт.

Рис. 1. Структуру рендерингу

У центральній частині схеми окремо виділено метод Фонга як класичну модель освітлення, що широко використовується у растеризаційних конвеєрах. Від нього відходять три складові: амбієнтне освітлення, яке задає базовий рівень яскравості сцени; дифузне освітлення, що описує розсіювання світла від матових поверхонь; дзеркальне освітлення, яке моделює відблиски на блискучих матеріалах. Разом ці компоненти формують підсумковий колір фрагмента.

Нижня частина схеми відображає допоміжні та апаратні аспекти рендерингу. З одного боку показано блок оптимізацій і технік, до яких належать використання кількох цільових буферів рендерингу (MRT), методи екранного глобального освітлення та стохастичного вибіркового трасування, а також різні текстурні оптимізації. З іншого боку виділено апаратне прискорення, представлене спеціалізованими RT-ядрами та структурами ієрархічного поділу простору, які

використовуються для прискорення обчислень перетинів і підвищення загальної ефективності рендерингу.

Таким чином, сучасні методи рендерингу у відеокартах є складним поєднанням класичних алгоритмів, сучасних трасуючих технік, методу Фонга, адаптивних фільтрів та апаратних оптимізацій. Вони дозволяють досягати високої якості зображення при обмежених апаратних ресурсах, що є необхідним для розвитку реалістичних ігрових та візуалізаційних за стосунків.

Висновки

Сучасні методи рендерингу у відеокартах є складним поєднанням класичних алгоритмів, сучасних трасуючих технік, методу Фонга, адаптивних фільтрів та апаратних оптимізацій. Вони дозволяють досягати високої якості зображення при обмежених апаратних ресурсах, що є необхідним для розвитку реалістичних ігрових та візуалізаційних застосунків [1][2][3][5][7].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Yu Zh. Ray tracing in computer graphics // Highlights in Science, Engineering and Technology. 2025. P. 1–12.
2. Wang M., Yu Z. RayBench: An advanced NVIDIA-centric GPU rendering benchmark suite // Electronics. 2023. Vol. 12, no. 18. P. 1–20.
3. Романюк О. Н., Майданюк В. П., Новосельцев О. О. Класифікація методів рельєфного текстурування для високореалістичного рендерингу // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. 2025. № 1. С. 1–10.
4. Романюк О. Н., Бобко О. Л., Снігур А. В. Метричне оцінювання розпаралелення рендерингу // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. 2025. № 2. С. 1–9.
5. Walewski P., Myszkowski K., Seidel H.-P. Heuristic based real-time hybrid rendering with rasterization and ray tracing // Computer Graphics and Applications. 2019. P. 1–8.
6. Multiple render targets // Wikipedia : The Free Encyclopedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Multiple_Render_Targets (дата звернення: 05.02.2026).
7. Spatiotemporal reservoir resampling // Wikipedia : The Free Encyclopedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Spatiotemporal_reservoir_resampling (дата звернення: 05.02.2026).

Романюк Олександр Никифорович - д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: rom8591@gmail.com.

Майданюк Володимир Павлович - канд. техн. наук, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: maidaniuk2000@gmail.com.

Мельник Анастасія Володимирівна – студентка гр. 2ПІ-22Б, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Romanyuk Oleksandr Nikiforovych- Dr. of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Software, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: rom8591@gmail.com.

Maydanyuk Volodymyr Pavlovych - Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Software, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: maidaniuk2000@gmail.com.

Melnyk Anastasia Volodymyrivna – student of group 2PI-22B Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.92

О. Н. Романюк[1]
Є. К. Завальнюк[1]
А. В. Мельник[1]

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ МОДЕЛЕЙ ОСВІТЛЕННЯ НА ОСНОВІ ДФВЗ

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто сучасні підходи до використання штучного інтелекту для розрахунку моделей освітлення на основі ДФВЗ. Проаналізовано обмеження класичних аналітичних моделей та обґрунтовано доцільність застосування нейронних мереж для апроксимації складних функцій відбиття світла. Описано методи поєднання машинного навчання з фізично-базованими обмеженнями, а також підходи до інверсного відновлення параметрів матеріалів. Показано, що застосування штучного інтелекту сприяє підвищенню точності, зменшенню обчислювальних витрат і розширенню сфер використання ДФВЗ-моделей у сучасних системах візуалізації.

Ключові слова: ДФВЗ, моделювання освітлення, штучний інтелект, нейронні мережі, фізично-базований рендеринг, апроксимація відбиття світла

Abstract

Modern approaches to the use of artificial intelligence for calculating lighting models based on BRDF are considered. The limitations of classical analytical models are analyzed and the feasibility of using neural networks to approximate complex light reflection functions is substantiated. Methods for combining machine learning with physically-based constraints are described, as well as approaches to inverse recovery of material parameters. It is shown that the use of artificial intelligence contributes to increasing accuracy, reducing computational costs, and expanding the scope of use of BRDF models in modern visualization systems.

Keywords: BRDF, lighting modeling, artificial intelligence, neural networks, physically based rendering, light reflection approximation

Вступ

Двопроменева функція відбивної здатності (ДФВЗ) [1-10] описує залежність інтенсивності відбитого світла від напрямку падаючого випромінювання та напрямку спостереження і використовується для математичного опису властивостей поверхонь матеріалів [1]. Точність моделювання ДФВЗ безпосередньо впливає на реалістичність синтезованих зображень, коректність світлових симуляцій та якість візуалізації складних сцен [2].

Сучасний розвиток комп'ютерної графіки та візуалізаційних технологій характеризується зростаючими вимогами до фізичної коректності та фотореалістичності синтезованих зображень. Одним із основних елементів фізично-базованого рендерингу є коректне моделювання взаємодії світла з поверхнями матеріалів, що формалізується за допомогою двопроменевої функції відбивної здатності ДФВЗ [1]. Саме точність опису ДФВЗ визначає адекватність відтворення оптичних властивостей матеріалів у віртуальних сценах.

Традиційні аналітичні моделі ДФВЗ, незважаючи на їх широке застосування, мають обмежені можливості щодо опису складних матеріалів і часто потребують ручного налаштування параметрів [2]. У зв'язку з цим актуальним є застосування методів штучного інтелекту, які дозволяють автоматизувати процес побудови ДФВЗ-моделей, підвищити їх точність та адаптивність до реальних вимірюваних даних [3]. Використання нейронних мереж у задачах моделювання освітлення відкриває нові перспективи для розвитку фізично-базованого рендерингу та суміжних галузей комп'ютерної графіки [4].

Результати дослідження

У зв'язку з цим у сучасних дослідженнях активно розглядається застосування методів штучного інтелекту для автоматизації побудови та розрахунку ДФВЗ-моделей. Основна ідея полягає у використанні машинного навчання для апроксимації складних функцій відбиття світла на основі виміряних

або синтетичних даних [3]. Нейронні мережі здатні представляти багатовимірні нелінійні залежності, що робить їх придатними для моделювання ДФВЗ без жорстких аналітичних обмежень.

Одним із напрямів є побудова так званих нейронних ДФВЗ, у яких функція відбиття світла подається у вигляді параметризованої нейронної мережі [3]. Такі підходи дозволяють компактно зберігати інформацію про матеріал і забезпечують високу точність апроксимації навіть для складних поверхонь. Навчання нейронної ДФВЗ здійснюється на наборах даних, отриманих за допомогою гоніометрів або шляхом чисельного моделювання світлових процесів [2]. У результаті формується модель, здатна узагальнювати поведінку матеріалу для різних кутів освітлення та спостереження.

Важливим аспектом застосування штучного інтелекту в розрахунку ДФВЗ є поєднання нейронних моделей із фізично-базованими обмеженнями. Зокрема, у роботах останніх років наголошується на необхідності дотримання енергетичної збереженості, симетрії та додатності ДФВЗ [2]. Для цього у структуру нейронних мереж або функцію втрат вводяться додаткові фізичні обмеження, що підвищує коректність отриманих моделей і запобігає появі нефізичних артефактів у процесі рендерингу.

Ще одним перспективним напрямом є використання штучного інтелекту для інверсних задач, пов'язаних із відновленням параметрів ДФВЗ за зображеннями або відеопослідовностями [3]. У таких задачах нейронні мережі навчаються визначати властивості матеріалу за результатами освітлення сцени, що дозволяє автоматизувати процес матеріального сканування. Подібні підходи особливо актуальні для віртуальної та доповненої реальності, де необхідно швидко відтворювати реальні об'єкти з високим рівнем фотореалістичності.

Застосування методів штучного інтелекту також сприяє оптимізації обчислювальних витрат при використанні складних ДФВЗ-моделей. Нейронні апроксимації можуть замінювати дорогі інтегральні обчислення, забезпечуючи прискорення рендерингу в реальному часі без суттєвої втрати якості [4]. Це має важливе значення для ігрових рушіїв, симуляторів та інтерактивних візуалізацій, де обчислювальні ресурси є обмеженими.

Окрему увагу в сучасних дослідженнях приділяють проблемі оцінювання якості ДФВЗ-моделей. Традиційні метрики, що базуються на середньоквадратичній похибці, не завжди коректно відображають сприйняття людиною різниці між матеріалами [6]. У зв'язку з цим пропонуються нейронні перцептивні метрики, які враховують особливості зорового сприйняття та дозволяють більш адекватно порівнювати результати різних ДФВЗ-апроксимацій [6].

Подальший розвиток методів штучного інтелекту у сфері розрахунку моделей освітлення ДФВЗ пов'язаний із необхідністю ефективного представлення високовимірних даних. Функція ДФВЗ залежить щонайменше від чотирьох кутових параметрів, а у випадку спектральних або просторовозмінних матеріалів її розмірність ще більше зростає [1]. Традиційні табличні або параметричні представлення виявляються малоефективними з точки зору пам'яті та швидкодії, що стимулювало застосування нейронних мереж як універсальних апроксиматорів багатовимірних функцій [3].

У сучасних роботах нейронні ДФВЗ-моделі часто використовують компактні латентні простори, в яких матеріальні властивості кодуються у вигляді векторів фіксованої розмірності [4]. Це дозволяє не лише зменшити обсяг збережених даних, а й виконувати інтерполяцію між різними матеріалами, створюючи нові властивості поверхонь без додаткових вимірювань. Такий підхід є особливо корисним у цифровому контент-виробництві, де необхідно швидко формувати бібліотеки матеріалів для сцен різної складності [2].

Значну увагу приділяють також задачі узгодження нейронних ДФВЗ із класичними фізично-базованими моделями. Замість повної заміни аналітичних формул нейронними мережами часто застосовується гібридний підхід, за якого нейронна мережа навчається передбачати параметри фізичної моделі або коригувати її вихідні значення [2]. Це дозволяє зберегти інтерпретованість параметрів і водночас підвищити точність моделювання складних ефектів, таких як міжвідбивання, мікрофасетна анізотропія та підповерхневе розсіювання [1].

Ще одним важливим напрямом є використання штучного інтелекту для адаптивної вибірки та інтегрування ДФВЗ у задачах рендерингу. Класичні методи чисельного інтегрування, що застосовуються в трасуванні променів, можуть бути надзвичайно обчислювально затратними для складних ДФВЗ [4]. Нейронні мережі застосовуються для навчання оптимальних стратегій вибірки напрямків освітлення, що зменшує дисперсію та пришвидшує збіжність алгоритмів рендерингу [2].

У контексті інверсних задач нейронні ДФВЗ-моделі відіграють первинну роль у відновленні властивостей матеріалів за зображеннями реальних сцен. Сучасні підходи дозволяють одночасно оцінювати геометрію об'єкта, параметри освітлення та ДФВЗ, що є надзвичайно складною задачею в кла-

сичній постановці [3]. Використання глибоких нейронних мереж суттєво спрощує цей процес і робить можливим автоматичне створення цифрових двійників реальних об'єктів для подальшого використання у віртуальному середовищі.

Особливе значення мають дослідження, спрямовані на застосування нейронних ДФВЗ у поєднанні з нейронними полями випромінювання. Поєднання цих підходів дозволяє більш точно розділяти вплив геометрії, освітлення та матеріальних властивостей сцени [5]. Це відкриває нові можливості для реконструкції сцен з використанням обмеженої кількості зображень і має важливе прикладне значення для дистанційного зондування, робототехніки та систем комп'ютерного зору [5].

Окремим напрямом є аналіз якості та адекватності нейронних ДФВЗ-моделей. Встановлено, що чисельні метрики похибки не завжди корелюють із візуальним сприйняттям результатів [6]. У відповідь на це розробляються нейронні перцептивні метрики, навчені на експериментальних даних, які краще відображають суб'єктивну оцінку людини щодо реалістичності матеріалів [6]. Використання таких метрик дозволяє більш об'єктивно порівнювати різні моделі ДФВЗ та оптимізувати їх з урахуванням зорового сприйняття.

Загалом, застосування штучного інтелекту у розрахунку моделей освітлення ДФВЗ сприяє формуванню нового покоління методів фізично-базованого рендерингу. Ці методи поєднують точність фізичних моделей, гнучкість нейронних апроксимацій та ефективність сучасних обчислювальних архітектур [4]. У перспективі це дозволяє створювати універсальні моделі матеріалів, здатні адаптуватися до різних умов освітлення та застосовуватися в широкому спектрі задач — від комп'ютерної графіки та дизайну до наукового моделювання й аналізу супутникових зображень [5], [7].

Таким чином, використання штучного інтелекту для розрахунку ДФВЗ є не лише інструментом підвищення якості візуалізації, але й важливим науковим напрямом, що формує основу для подальшого розвитку цифрових технологій моделювання світлових процесів [2], [6].

Висновки

Загалом, використання штучного інтелекту для розрахунку моделей освітлення відкриває нові можливості для підвищення точності, адаптивності та ефективності світлових моделей. Поєднання даних реальних вимірювань, фізично-базованих принципів і методів машинного навчання дозволяє створювати універсальні ДФВЗ-моделі, придатні для широкого спектра застосувань.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Geometrical considerations and nomenclature for reflectance / F. E. Nicodemus [et al.] – Washington: National Bureau of Standards, 1977. — 52 p.
2. Zhou Y. An overview of BRDF models in computer graphics / Y. Zhou // Theoretical and Natural Science. — 2023. — Vol. 19. — P. 205–210.
3. Chen Z. Invertible Neural BRDF for object inverse rendering / Z. Chen, S. Nobuhara, K. Nishino // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. — 2021. — Vol. 44, No. 12. — P. 9380–9395.
4. Neural pre-integrated lighting for reflectance decomposition / M. Boss [et al.] // NIPS'21: Proceedings of the 35th International Conference on Neural Information Processing Systems, 2021. — 2021. —P. 10691–10704.
5. BRDF-NeRF: Neural radiance fields with BRDF modelling / L. Zhang [et al.] // International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. — 2025. — Vol. 143 – Art. no. 104747.
6. A neural quality metric for BRDF models / B. Kavoosighafi [et al.] // Journal of Physics: Conference Series. — 2025. — Vol. 3128. — Art. no. 012015.
7. Ляшенко Ю. Л. Фізично коректна дистрибутивна функція відбивної здатності поверхні / Ю. Л. Ляшенко, О. Н. Романюк, Г. Ю. Сисюк // Вісник КДУ імені Михайла Остроградського. - 2010. - Вип. 5 (64), ч. 1. - С. 83-86.
8. Енергетично-коректна модель освітлення, основана на розрахунку кута між векторами / Є. К. Завальнюк, О. Н. Романюк, О. П. Прозор, А. В. Снігур // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. – 2023. – № 1. – С. 75-82.
9. Аналіз сучасних моделей освітлення для задач рендерингу / О. Н. Романюк [та ін.] // Матеріали XVI міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології і автоматизація - 2023» ,[Одеса], 19-20 жовтня 2023 р. – Одеса, 2023 р. – С. 411-416.

10. - Романюк О. Н. Аналіз нових моделей освітлення на основі двопроменевих функцій відбивної здатності / О. Н. Романюк, Є. К. Завальнюк, О. Л Бобко // Україна та світ: сучасні парадигми розвитку суспільства : колективна монографія – Харків : СГ НТМ «Новий курс», 2024. – Розд. 1.4. С. 16-39.

Романюк Олександр Никифорович- д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Завальнюк Євген Костянтинович - аспірант кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Мельник Анастасія Володимирівна- студентка гр. 2ПІ-22Б, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Romanyuk Oleksandr Nykyforovych- Dr. of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Software, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Zavalniuk Yevhen Kostyantynovych - postgraduate student of the Department of Software, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Melnyk Anastasia Volodymyrivna - student of group 2PI-22B, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

UDK 004.75:519.876.2

Khoshaba O.M.

REAL-TIME PERFORMANCE MANAGEMENT OF PRIVATE SOLANA DEPLOYMENTS USING MODEL PREDICTIVE CONTROL

Vinnitsia National Technical University

Анотація.

Приватні розгортання високопродуктивної інфраструктури блокчейну все частіше служать внутрішніми субстратами транзакцій та аудиту для корпоративних систем, де передбачуваний час підтвердження та обмежена поведінка хвоста при піковому навантаженні часто є цінніші, ніж пікова пропускна здатність. У тезах представлено інженерну концепцію управління продуктивністю приватного кластера Solana з використанням адаптивного циклу керування, реалізованого на вхідному шлюзі. Підхід розглядає шлях обробки транзакцій від початку до кінця як макромасштабний процес черг та регулює продуктивність, сприйняту користувачем, за допомогою прогнозного керування моделлю (MPC) в умовах багатовхідного-багатовихідного (MIMO) середовища. Вхідні дані керування вибрані таким чином, щоб бути практичними в реальних розгортаннях без нав'язливих інструментів валідатора, і включають формування доступу до шлюзу та політику пріоритетної плати на основі параметрів бюджету обчислень, тоді як вихідні дані включають затримку підтвердження з високим процентилем, медіанну затримку підтвердження, підтверджену пропускну здатність, виражену в кількості транзакцій за секунду, та коефіцієнт успішності, що відображає своєчасне досягнення цільового статусу зобов'язання. Оскільки ефективна пропускна здатність сервісу та моделі конкуренції змінюються з часом, метод включає онлайн-ідентифікацію системи за допомогою легкої рекурсивної оцінки з процедурами постійного збудження, придатними для вікон введення в експлуатацію. Оптимізатор горизонту відступу забезпечує досягнення цілей рівня обслуговування для затримки хвоста та надійності за допомогою м'яких обмежень та вводить явний показник вартості, щоб перешкоджати економічно неефективним стратегіям «ескалації комісій». Оскільки показники виробництва ще недоступні, у тезах визначено план оцінки на основі сценарно-орієнтованих режимів робочого навантаження (базовий рівень, збудження, стресове навантаження), перевірок прогнозної узгодженості та критеріїв операційної прийнятності, виражених через частоту порушень цілей затримки хвоста, стабільність пропускної здатності та контрольовані витрати на комісії. Запропонована розробка забезпечує практичний зв'язок між інженерією управління та блокчейн-операціями для приватних розгортань Solana, що дозволяє систематичне налаштування та вимірюване управління послугами за допомогою легких вимірювань.

Ключові слова: *приватний кластер Solana, управління продуктивністю, прогнозне керування моделлю, багатовхідне багатовихідне керування, затримка "хвоста", підтвердження транзакцій, керування допуском*

шлюзу, онлайн-ідентифікація системи, моделювання на основі черг, пріоритетні комісії, цілі рівня обслуговування.

Abstract.

Private deployments of high-throughput blockchain infrastructure increasingly serve as internal transaction and audit substrates for enterprise systems, where predictable confirmation time and bounded tail behaviour under bursty load are often more valuable than peak throughput. This paper presents an engineering concept for performance management of a private Solana cluster using an adaptive control loop implemented at the ingress gateway. The approach treats the end-to-end transaction processing path as a macro-scale queueing process and regulates user-perceived performance using Model Predictive Control (MPC) in a Multi-Input Multi-Output (MIMO) setting. Control inputs are selected to be practical in real deployments without intrusive validator instrumentation and include gateway admission shaping and a priority-fee policy based on compute-budget parameters, while outputs include high-percentile confirmation latency, median confirmation latency, confirmed throughput expressed as transactions per second, and a success ratio reflecting timely attainment of the target commitment status. Because effective service capacity and contention patterns vary over time, the method incorporates online system identification using a lightweight recursive estimator with persistent excitation procedures suitable for commissioning windows. The receding-horizon optimiser enforces service-level objectives for tail latency and reliability through soft constraints and introduces an explicit cost proxy to discourage economically inefficient "fee escalation" strategies. As production metrics are not yet available, the paper defines an evaluation plan based on scenario-driven workload regimes (baseline, excitation, stress), prediction-consistency checks, and operational acceptance criteria expressed through violation frequency of tail-latency objectives, throughput stability, and controlled fee expenditure. The proposed design provides a practical bridge between control engineering and blockchain operations for private Solana deployments, enabling systematic tuning and measurable service governance with lightweight measurements.

Keywords: *private Solana cluster, performance management, model predictive control, multi-input multi-output control, tail latency, transaction confirmation, gateway admission control, online system identification, queueing-based modelling, priority fees, service-level objectives.*

In private deployments, Solana-based infrastructure is increasingly used as an internal transaction substrate for enterprise services, where the decisive quality attributes are not peak throughput but predictable confirmation time and controlled tail behaviour under bursty load. In such environments, the operational target can be expressed as a soft real-time service-level objective: occasional deadline misses may be tolerated, but the proportion of late confirmations must remain below an agreed threshold while avoiding economically inefficient overpayment through priority fees. This motivates a control-oriented view of a private Solana cluster and its ingress layer as a constrained, time-varying processing pipeline whose user-perceived performance can be shaped by gateway-level actions.

The problem addressed in these theses is the design of a practical method for performance management of a private Solana deployment that (i) measures performance using lightweight observables available from a Remote Procedure Call (RPC) interface and gateway-side logs, (ii) captures the end-to-end dynamics at an aggregated time scale suitable for feedback control, and (iii) selects gateway-level actuation policies that keep tail confirmation latency within target bounds with a controlled violation rate. The aim of this work is to substantiate an engineering architecture based on Model Predictive Control (MPC) to regulate percentile confirmation latency and reliability indicators, while balancing throughput targets and the

economic cost proxy induced by priority-fee policies. The object of research is the end-to-end transaction submission and confirmation process in a private Solana cluster (ingress gateway plus validator pipeline). The subject of research is a control-oriented model of that process and a closed-loop policy that manipulates gateway-admissible inputs to regulate measurable outputs.

The relevance of the topic follows from two practical facts. First, user experience is dominated by tail latency rather than averages; therefore, percentile-based constraints (e.g., a high percentile of confirmation latency) are more appropriate control targets than mean delay under congestion. Methods that explicitly enforce tail-latency objectives in shared backends show that "average-first" control can mask intermittent but severe quality-of-service breakdowns, hence the need to treat tail behaviour as a first-class objective [10]. Second, Solana exposes economically meaningful levers for traffic classes under contention, including base fees and optional prioritisation fees, which can be set through the compute budget mechanism by selecting a compute unit limit and a compute unit price (in micro-lamports per compute unit) [2]. Commitment semantics also matter: applications may target a particular commitment level (processed, confirmed, finalised) as their definition of "done", and each level corresponds to a different confirmation guarantee [3]. In private clusters, "confirmed" is often a pragmatic feedback target because it is meaningful to applications yet sufficiently responsive for operational control.

The methodological foundation is an aggregated-time, multi-input, multi-output (MIMO) control loop deployed at the gateway. The controlled outputs are defined over fixed sampling windows and include: a high-percentile confirmation latency (tail latency), a median confirmation latency for robustness diagnostics, confirmed throughput, expressed as transactions per second, and a success ratio, defined as the fraction of submitted transactions that reach the target commitment level within a specified time budget. The controlled inputs are chosen to be implementable without invasive validator instrumentation or node restarts. The primary input is admission shaping at ingress (for example, rate limiting or an adaptive acceptance fraction per traffic class). A secondary input is the priority-fee policy, implemented as a rule that maps recent performance to compute unit prices and, possibly, to compute unit limits for specific transaction types, consistent with Solana's fee model [2]. A third input can be the offered-load setpoint of a workload generator used during commissioning and controlled experiments. These inputs form a coupled MIMO problem because admission affects both backlog and the completion-time distribution, and priority fees affect the scheduling share and confirmation dynamics under contention.

A key constraint is computational feasibility in real time: measurement aggregation, model update, and optimisation must finish within each sampling period. Therefore, the model is intentionally macro-scale and control-oriented rather than a faithful micro-level simulator. Internal contention drivers (such as account-lock hotspots, compute-heavy instructions, or background traffic from other services) are treated as disturbances that manifest as time-varying effective service capacity and variable delay. This abstraction aligns with the operational goal: it is not necessary to predict internal states precisely; instead, it is necessary to predict the near-future evolution of observable outputs over a short horizon and to compute admissible gateway actions that keep the tail-latency objective within a tolerance envelope.

The modelling choice is a discrete-time MIMO prediction model that relates current outputs to a short history of past outputs and inputs. In practice, an autoregressive model with exogenous inputs, or an equivalent state-space form, is suitable because it supports straightforward receding-horizon prediction. Given that effective capacity and contention patterns drift over time, online identification is required. A lightweight recursive estimator, such as recursive least squares with a forgetting factor, can update model parameters at each sampling step with modest computational overhead, enabling adaptation to regime changes. To avoid ill-conditioning and ensure informative data, the commissioning procedure must include persistent excitation. In engineering terms, this is implemented as controlled perturbations of a single input channel at a time (e.g., small step changes or pseudo-random switching of the admission setpoint) while keeping the other channels fixed during an off-peak window on the private cluster.

The MPC component uses the identified prediction model to forecast multiple outputs across a finite horizon and computes a short sequence of future inputs, applying only the first control action at each step (receding-horizon control). The design explicitly assigns roles to outputs. Throughput and median latency are treated primarily as optimisation objectives (for stability and responsiveness), while tail latency and success ratio are treated as constraints, initially in soft form to accommodate measurement noise in percentile estimation and unmodelled disturbances. To prevent a degenerate strategy in which the controller simply increases priority fees whenever latency rises, the optimisation includes an explicit cost proxy for fee expenditure. This is justified by the broader observation that transaction-fee mechanisms act as allocation mechanisms for scarce resources and can shape congestion outcomes in non-trivial ways; modern analyses of multidimensional fee markets formalise why fee parameters should be treated as part of the control surface rather than as static configuration [7], and mechanism-design perspectives clarify how fees interact with incentive and allocation properties under demand spikes [8]. Accordingly, the controller's goal is not "lowest latency at any cost", but latency governance under a constrained economic envelope.

The measurement and data-collection layer is designed to be lightweight and deployable. Gateway logs capture submission timestamps, transaction identifiers, admission decisions, and the fee policy parameters applied. Confirmation timestamps and commitment status are obtained through RPC-based queries, using the same commitment semantics documented for Solana clients [3]. Understanding confirmation and expiration behaviour is essential because expired transactions represent a distinct failure mode that can bias latency statistics if not handled correctly. The Solana guidance on confirmation and expiry provides an operational basis for distinguishing late confirmations from expirations and for interpreting observed status transitions [4]. In addition, public network performance reporting illustrates practical metrics used by ecosystem operators (uptime, throughput characteristics, and performance under stress) that can guide the selection of monitoring dashboards even in private deployments [5]. While a private cluster differs from the public mainnet, the measurement patterns are transferable across them.

Because the theses are positioned as an engineering concept rather than a completed production study, the "results" component is expressed as explicit acceptance criteria and an evaluation plan. The primary performance criterion is compliance with the chosen tail percentile's service-level objective: across sliding windows, the proportion of windows in which tail latency exceeds the deadline must remain below a specified tolerance. Secondary criteria include maintaining throughput within a target band, limiting the fraction of expirations or status failures, and controlling fee expenditure (e.g., bounding the average compute unit price or the total prioritisation fees per unit of confirmed throughput). The evaluation protocol includes three scenario classes. The baseline regime uses step changes in the offered load to estimate the system response and calibrate the sampling and horizon lengths. The excitation regime applies controlled perturbations to online identify and validate predictions. The stress regime uses bursty load patterns to validate constraint handling during fast overload episodes and to test the controller's ability to restore compliance without oscillation. Prediction quality is assessed using one-step-ahead and multi-step prediction errors for each output, as well as the stability of identified parameters in steady-state regimes. The practical deliverable is a repeatable commissioning workflow that produces a tunable controller configuration rather than a one-off benchmark.

The main limitations follow from the abstraction. Percentiles are non-linear functionals of the latency distribution and can be noisy for small sample sizes; therefore, early deployments should prefer conservative sampling windows and soft constraints. Model mismatch can be significant when the transaction mix changes abruptly or when internal contention sources arise, so the adaptation rate of the online estimator must be tuned to balance responsiveness with noise amplification. Finally, fee levers represent an economic control surface whose effects depend on cluster policy and contention conditions; thus, the system must be monitored for unintended "cost inflation" without proportional performance gains, and the cost proxy in the objective must be calibrated to the operator's priorities.

In conclusion, these theses substantiate a practical pathway for adaptive performance management of private Solana deployments by implementing a MIMO MPC loop at the gateway with lightweight measurements. The key contribution is an integrated design in which admission shaping and priority-fee policy are treated as explicit inputs, and tail confirmation latency, throughput, and reliability are treated as outputs governed by service-level objectives. Future work should prioritise robust MPC variants for improved uncertainty handling, richer disturbance proxies derived from low-cost telemetry (e.g., transaction mix indicators), automated weight selection based on business cost sensitivity, and deeper validation across representative private-cluster workloads. An academic analysis of Solana's transaction network properties can further inform scenario design and stress testing in controlled settings [6].

LIST OF REFERENCES

1. Zou D., Lu W., Zhu Z., Lu X., Zhou J., Wang X., Liu K., Wang K., Sun R., Wang H. OptScaler: A Collaborative Framework for Robust Autoscaling in the Cloud [Electronic resource] // Proceedings of the VLDB Endowment (PVLDB). - 2024. - Vol. 17, No. 12. - P. 4090–4103. - DOI: 10.14778/3685800.3685829. - URL: https://doi.org/10.14778/3685800.3685829 (accessed: 27.01.2026).

2. Solana Foundation. Transaction Fees [Electronic resource]. - URL: https://solana.com/docs/core/fees (accessed: 27.01.2026).

3. Anza. Solana Commitment Status [Electronic resource]. - URL: https://docs.anza.xyz/consensus/commitments/ (accessed: 27.01.2026).

4. Solana Foundation. Transaction Confirmation & Expiration [Electronic resource]. - URL: https://solana.com/developers/guides/advanced/confirmation (accessed: 27.01.2026).

5. Solana Foundation. Network Performance Report: July 2023 [Electronic resource]. - URL: https://solana.com/news/network-performance-report-july-2023 (accessed: 27.01.2026).

6. Alizadeh S., Khabbazian M. Solana’s transaction network: analysis, insights, and comparison [Electronic resource] // EPJ Data Science. - 2025. - Vol. 14. - Article 48. - DOI: 10.1140/epjds/s13688-025-00561-x. - URL: https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-025-00561-x (accessed: 27.01.2026).

7. Diamandis T., Evans A., Chitra T., Angeris G. Designing Multidimensional Blockchain Fee Markets [Electronic resource] // 5th Conference on Advances in Financial Technologies (AFT 2023). Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs). - 2023. - Vol. 282. - P. 4:1–4:23. - DOI: 10.4230/LIPIcs.AFT.2023.4. - URL: https://doi.org/10.4230/LIPIcs.AFT.2023.4 (accessed: 27.01.2026).

8. Roughgarden T. Transaction Fee Mechanism Design [Electronic resource]. - arXiv preprint, 2021. - arXiv:2106.01340. - URL: https://arxiv.org/abs/2106.01340 (accessed: 27.01.2026).

9. Rawlings J. B., Mayne D. Q., Diehl M. Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design. - 2nd ed. - [Electronic resource]. - Nob Hill Publishing, 2022. - URL: https://sites.engineering.ucsb.edu/~jbraw/mpc/ (accessed: 27.01.2026).

10. Ma L., Liu Z., Xiong J., Jiang D. QWin: Enforcing Tail Latency Service Level Objectives at Shared Storage Backend [Electronic resource]. - arXiv preprint, 2021. - arXiv:2106.09206. - URL: https://arxiv.org/abs/2106.09206 (accessed: 27.01.2026).

11. Alom I., Ferdous M. S., Chowdhury M. J. M. BlockMeter: An Application Agnostic Performance Measurement Framework for Private Blockchain Platforms [Electronic resource]. - arXiv preprint, 2022. - arXiv:2202.05629. - URL: https://arxiv.org/abs/2202.05629 (accessed: 27.01.2026).

Хошаба Олександр Мирославович — канд. техн. наук, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет

Khoshaba Oleksandr M. — Cand. Sc. (Eng) Assistant Professor of the Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

UDK 004.4:005.92:005.5

Khoshaba O.M.

Tsuhel R.S.

DESIGN OF AN ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM WITH CONFIGURABLE APPROVAL ROUTING AND ASSIGNMENT DEADLINE CONTROL FOR IT COMPANIES

Vinnitsia National Technical University

Анотація.

Компанії інформаційних технологій часто обробляють критично важливі для операційної діяльності документи через засоби електронної пошти та обміну повідомленнями, що послаблює відстежуваність, цілісність версій та підзвітність у ланцюгах затвердження та виконання. У цій статті представлено концепцію розробки системи електронного документообігу (СЕД), яка підтримує реєстрацію та зберігання документів, налаштовувану маршрутизацію затверджень (робочі процеси віз), призначення відповідальних осіб та систематичний контроль термінів виконання за допомогою нагадувань та ескалацій. Рішення реалізовано як веб-система клієнт-сервер з інтерфейсом прикладного програмування (API) для передачі репрезентативного стану (REST) через протокол передачі гіпертексту (HTTP), використовуючи стандартизовані відповіді на помилки на основі деталей проблеми Request for Comments (RFC) 9457. Безпека та управління враховуються шляхом узгодження зі стандартами Міжнародної організації зі стандартизації / Міжнародної електротехнічної комісії (ISO/IEC) 27001:2022 та ISO/IEC 27002:2022, доповненими Open Worldwide Application Security Project (OWASP) Top 10:2021 та спеціальною публікацією (SP) 800-218 Secure Software Development Framework (SSDF) Національного інституту стандартів і технологій (NIST). Для забезпечення підзвітності та зменшення несанкціонованих дій пропонуються контроль доступу на основі ролей (RBAC), шифрування під час передачі за допомогою Transport Layer Security (TLS) та ведення журналу аудиту з захистом від несанкціонованого втручання. Там, де потрібні юридично значущі погодження, електронні підписи можуть бути підтримані за допомогою підходів інфраструктури відкритих ключів (PKI), узгоджених зі стандартом EN 319 102-1 Європейського інституту телекомунікаційних стандартів (ETSI). Якість даних забезпечується за допомогою схем метаданих та правил перевірки, що відповідають стандарту ISO 8000-1:2022, тоді як цільові показники доступності відповідають Керівним принципам доступності веб-контенту (WCAG) 2.2 Консорціуму Всесвітньої павутини (W3C). Оскільки емпіричні показники розгортання ще недоступні, у статті визначено план оцінювання, що охоплює показники функціональної повноти, надійності, продуктивності та управління, такі як час циклу, коефіцієнт прострочення та частота повторної роботи.

Ключові слова: *система електронного управління документами, електронне управління записами, маршрутизація затверджень, управління робочим процесом, контроль виконання завдань, моніторинг термінів, журнал аудиту, контроль доступу на основі ролей, безпечна розробка програмного забезпечення, веб-API, якість даних, доступність.*

Abstract.

Information technology companies frequently handle operationally critical documents through email and messaging tools, which weakens traceability, version integrity and accountability across approval and execution chains. This paper presents the design concept of an Electronic Document Management System (EDMS) that supports document registration and storage, configurable approval routing (visa workflows), assignment of responsible persons, and systematic control of execution deadlines with reminders and escalations. The solution is implemented as a web-based client–server system with a Representational State Transfer (REST) Application Programming Interface (API) over the Hypertext Transfer Protocol (HTTP), using standardised error responses based on Request for Comments (RFC) 9457 problem details. Security and governance are addressed through alignment with International Organisation for Standardisation / International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) 27001:2022 and ISO/IEC 27002:2022, supplemented by the Open Worldwide Application Security Project (OWASP) Top 10:2021 and the National Institute of Standards and Technology (NIST) Special Publication (SP) 800-218 Secure Software Development Framework (SSDF). Role-Based Access Control (RBAC), encryption in transit via Transport Layer Security (TLS), and tamper-evident audit logging are proposed to ensure accountability and reduce unauthorised actions. Where legally meaningful approvals are required, electronic signatures can be supported using Public Key Infrastructure (PKI) approaches aligned with European Telecommunications Standards Institute (ETSI) EN 319 102-1. Data quality is enforced through metadata schemas and validation rules that conform to ISO 8000-1:2022, while accessibility targets are mapped to the World Wide Web Consortium (W3C) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. As empirical deployment metrics are not yet available, the paper defines an evaluation plan that covers functional completeness, reliability, performance, and governance indicators, such as cycle time, overdue rate, and rework frequency.

Keywords: *electronic document management system, electronic records management, approval routing, workflow management, task execution control, deadline monitoring, audit trail, role-based access control, secure software development, web API, data quality, accessibility.*

In information technology (IT) companies, a significant share of operational risk and coordination overhead is concentrated around “living” documents: architecture decision records, change requests, service contracts, security policies, incident post-mortems, procurement requests, and internal instructions. When such documents circulate through email threads and instant messaging, organisations typically lose a unified register, consistent metadata, a single source of truth for versions, and an auditable trail of who approved what and when. Empirical studies on document management in organisations emphasise that the transition from ad hoc file sharing to structured document management is a key enabler of digital transformation, as it reduces search time, mitigates duplication, and strengthens process discipline through traceability and accountability [1].

At the same time, contemporary approaches to enterprise electronic document management highlight the need to combine storage and metadata management with workflow automation, access control, and reporting to support managerial decision-making and compliance [2]. Therefore, the central problem

addressed in this work is the design and implementation of a software tool that provides end-to-end electronic document circulation, configurable approval routing (visas), and systematic control of task execution (assignments), tailored to the operational realities of IT companies.

The aim of the work is to create a software system for registering and storing documents, setting up approval routes, assigning responsible persons, monitoring execution deadlines, and generating journals and reports that reflect the state and history of document passage.

The object of research is organisational document circulation in IT companies, and the subject of research is the methods and software design solutions that ensure reliable routing, version integrity, deadline control, and auditability in an electronic document management system (EDMS).

The main practical requirement is to reduce manual operations and user errors while preserving verifiable accountability: each document instance should have a clear lifecycle, each action should be attributable to an authenticated actor, and each transition should be reproducible for audit and analytics.

From a functional standpoint, the proposed EDMS is designed around a document register (for unique numbering, metadata, and classification), a repository (for file storage, versioning, and access), a workflow subsystem (for routing and approvals), a task subsystem (for assignments and deadline control), a notification subsystem (for reminders and escalations), and an analytical subsystem (for journals, dashboards, and downloadable reports).

A document is treated as a compound business entity that includes (i) immutable identifiers, (ii) structured metadata (author, unit, category, confidentiality level, retention class, related projects), (iii) content artifacts (files, attachments, linked resources), and (iv) a controlled set of states (draft, registered, under review, approved, rejected, completed, archived). The design principle is that the repository stores the "what" (content and versions), while the workflow and task subsystems store the "why/when/who" (decisions, assignments, and timing).

Approval routing is modelled as an explicit route specification. Instead of hard-coding sequences, the system supports route templates composed of steps of different semantic types: review, approval, acknowledgement, signature, information copy, and execution assignment. Each step includes role constraints (e.g., "team lead", "security officer"), actor resolution rules (direct user, organisational position, project role), and timing rules (due date, grace period, escalation interval). The route itself is represented as a directed graph that supports serial paths and parallel branches (e.g., legal and security review in parallel), merge rules (all-of, any-of, quorum), and controlled rework loops (return to the author with mandatory comments).

A formal view of document approval as a workflow, including explicit modelling of steps and transitions, is consistent with recent work proposing rigorous approval workflow definitions to reduce ambiguity and improve controllability of organisational processes [3]. In the proposed EDMS, each node in the route materialises as one or more work items; a work item is a task with an owner, a due date, a required action (approve/reject/comment/execute), and a status (new, in progress, completed, overdue, escalated).

Control of execution deadlines is achieved by combining time constraints with a transparent escalation policy. Each assignment defines a service-level objective (SLO) for completion time and a service-level agreement (SLA) when the organisation chooses to formalise internal expectations. The monitoring scheduler periodically evaluates remaining time, triggers reminders, and escalates overdue assignments to designated supervisors or alternative approvers. Escalation is not merely a notification; it can be configured to perform workflow actions (e.g., reassign, add an additional approver, or block further document movement until resolution). This provides a measurable governance mechanism: for any document, the system can compute cycle time, waiting time per step, number of reworks, and the proportion of overdue tasks, enabling management to detect systemic bottlenecks.

The system architecture is defined to ensure maintainability, security, and integration. A pragmatic approach is a modular monolith (with clearly separated modules and internal application programming

interface (API) boundaries) for small-to-medium deployments, with a migration path to a service-oriented architecture for larger organisations.

Persistent storage is split into a relational database (for metadata, routes, tasks, and audit logs) and an object storage (for document binaries). Every state transition and user action is recorded in an append-only audit log; this event trail supports both compliance verification and subsequent analytical processing.

For interoperability with external systems (for example, project management tools, human resources systems, or identity providers), the EDMS exposes a Representational State Transfer (REST) API over Hypertext Transfer Protocol (HTTP). To standardise error responses and avoid ad hoc formats that complicate client integrations, the EDMS uses the "problem details" structure for API errors, as defined in RFC 9457 (Problem Details for HTTP APIs) [10]. This improves operational robustness because integration clients can reliably parse machine-readable error details and apply consistent retry or fallback strategies.

Security is treated as a first-class design constraint because IT companies routinely process documents containing personal data, commercial secrets, and security-sensitive information. At the organisational level, the system's security controls are aligned with the requirements of ISO/IEC 27001:2022 for an information security management system (ISMS), which establishes a risk-based management framework for protecting information [4].

At the control selection level, ISO/IEC 27002:2022 provides a catalogue of information security controls (including access management, logging, cryptography, and secure configuration) that can be mapped to EDMS features and operational procedures [5]. From a secure development perspective, the Secure Software Development Framework (SSDF) in NIST Special Publication 800-218 recommends integrating security practices across the software development life cycle, including secure coding, environment protection, and vulnerability response [6].

In addition, the OWASP Top 10:2021 highlights prevalent classes of web application risks (such as broken access control, injection, and security misconfiguration), which directly inform threat modelling and defensive requirements for the EDMS web layer [7]. Consequently, the EDMS design incorporates role-based access control (RBAC) with least-privilege defaults, multi-factor authentication (where supported by the identity provider), encryption in transit (Transport Layer Security) and at rest, tamper-evident audit logs, and defensive input validation.

For organisations that require legally meaningful approvals or strong non-repudiation, the EDMS supports electronic signatures based on public key infrastructure (PKI). The creation and validation of Advanced Electronic Signatures (AdES) can be implemented in accordance with ETSI EN 319 102-1 (procedures for creation and validation of AdES digital signatures) [8].

Although legal regimes differ by jurisdiction, the European Union's updated framework for electronic identification and trust services (as amended by Regulation (EU) 2024/1183) illustrates current regulatory expectations for trustworthy electronic transactions and identity mechanisms, and it is relevant for IT companies working with European partners or implementing cross-border compliant processes [9]. Even when legal qualification is out of scope, these standards provide concrete engineering guidance for signature workflows, validation evidence, and long-term verification artefacts.

Data quality is a recurring problem in real deployments: inconsistent metadata (e.g., missing project codes, ambiguous titles, or incorrect document classes) undermines searchability, reporting, and compliance. To address this, the EDMS enforces metadata schemas, controlled vocabularies, and validation rules, aligning the notion of "fitness for use" of data with the broader principles of the ISO 8000 series on data quality (overview defined in ISO 8000-1:2022) [12]. On the presentation side, the user interface (UI) is designed for accessibility and inclusiveness; conformance to the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 serves as a baseline for web usability, including keyboard navigation, visible focus, and support for assistive technologies [11]. This is practically important for IT companies with distributed workforces and diverse user needs.

Testing and quality assurance are approached systematically, combining unit, integration, end-to-end, and security testing. To structure test design, the work uses test technique guidance consistent with ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021, which defines a set of test design techniques applicable during test design and implementation [13].

Without relying on a physical experiment in this thesis format, a practical evaluation plan is proposed: (i) functional completeness (coverage of registration, routing, signing, and reporting scenarios), (ii) performance under load (throughput of task creation and document retrieval, latency of route transitions), (iii) reliability (recovery after partial failures, idempotent processing of repeated requests), (iv) governance metrics (cycle time, overdue rate, reassignment frequency), and (v) user error reduction (measured by reduction of rejected submissions due to incomplete metadata and by the number of "missing approval" incidents).

For example, a representative workload for a medium IT company can be characterised by hundreds of concurrent users, tens of thousands of documents, and a daily peak in approval transitions driven by change management and procurement processes; the EDMS should remain responsive under such conditions while preserving audit integrity.

In summary, the work substantiates the design of an EDMS for IT companies that integrates document registration and storage with configurable approval routing and enforceable task-execution deadlines.

The proposed approach emphasises (i) explicit workflow modelling, (ii) auditability through append-only event trails, (iii) secure development and operation guided by modern security standards and recommendations, (iv) standardised API behaviour, and (v) disciplined metadata quality.

Future development directions include advanced analytics (for example, bottleneck detection and predictive overdue risk based on historical patterns), adaptive routing (rule-based branching by document class and risk level), integration with enterprise identity wallets where applicable, and automated compliance checks (for instance, verifying that certain document types always pass mandatory security review before release).

LIST OF REFERENCES

1. Jordan S., Sternad Zabukovšek S., Šišovska Klančnik I. Document Management System – A Way to Digital Transformation // Naše gospodarstvo/Our Economy. - 2022. - Vol. 68, No. 2. - P. 43–54. - DOI: 10.2478/ngoe-2022-0010.

2. Pasichnyk V., Kunanets N., Veretennikova N., Peleshchyshyn A., Babelyuk O. Technologies for Electronic Document Management in the Enterprise // Information Technologies and Systems. ITSM 2023. Lecture Notes in Networks and Systems. - Cham : Springer, 2024. - Vol. 873. - P. 1–9. - DOI: 10.1007/978-3-031-55908-3_1.

3. Velásquez-Angamarca C. E., Reis J., Pinto A., Gonçalves J. C. A Formal Document Approval Workflow for Business Process in Higher Education Institutions // Proceedings of the 19th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI). Lecture Notes in Networks and Systems. - Cham : Springer Nature Switzerland, 2026. - Vol. 1747. - P. 74–83. - DOI: 10.1007/978-3-032-12879-9_8.

4. ISO/IEC 27001:2022. Information security, cybersecurity and privacy protection - Information security management systems - Requirements. - Geneva : International Organization for Standardization, 2022.

5. ISO/IEC 27002:2022. Information security, cybersecurity and privacy protection - Information security controls. - Geneva : International Organization for Standardization, 2022.

6. Souppaya M., Scarfone K., Dodson D. NIST Special Publication 800-218. Secure Software Development Framework (SSDF) Version 1.1: Recommendations for Mitigating the Risk of Software Vulnerabilities. - Gaithersburg, MD : National Institute of Standards and Technology, 2022. - 36 p. - DOI: 10.6028/NIST.SP.800-218.

7. OWASP Top 10:2021. Web Application Security Risks : documentation. - OWASP Foundation, 2021. - Electronic resource. - Access date: 27.01.2026.

8. ETSI EN 319 102-1 V1.3.1 (2021-11). Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Procedures for Creation and Validation of AdES Digital Signatures; Part 1: Creation and Validation. - ETSI, 2021. - Electronic resource. - Access date: 27.01.2026.

9. Regulation (EU) 2024/1183 of the European Parliament and of the Council of 11 April 2024 amending Regulation (EU) No 910/2014 as regards establishing the European Digital Identity Framework // Official Journal of the European Union. - 2024. - 30.04.2024. - Electronic resource. - Access date: 27.01.2026.

10. Nottingham M., Wilde E., Dalal S. Problem Details for HTTP APIs : RFC 9457. - IETF, 2023. - Published: July 2023. - Electronic resource. - DOI: 10.17487/RFC9457. - Access date: 27.01.2026.

11. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 : W3C Recommendation. - World Wide Web Consortium (W3C), 2023. - Electronic resource. - Access date: 27.01.2026.

12. ISO 8000-1:2022. Data quality - Part 1: Overview. - Geneva : International Organization for Standardization, 2022.

13. ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021. Software and systems engineering - Software testing - Part 4: Test techniques. - Geneva : International Organization for Standardization, 2021.

Хошаба Олександр Мирославович — канд. техн. наук, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет

Цугель Роман Сергійович — студент групи ЗПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, національний технічний університет, Вінниця, pzmag2022@gmail.com

Khoshaba Oleksandr M. — Cand. Sc. (Eng) Assistant Professor of the Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Tsuhel Roman S. — Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: pzmag2022@gmail.com

UDK 004.4:658.7

Khoshaba O.M.

Fokin O.I.

DESIGN AND DEVELOPMENT OF AN ORDER AND INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM FOR SMALL BUSINESSES

Vinnitsia National Technical University

Анотація.

Малі підприємства часто покладаються на електронні таблиці та розрізнені інструменти для управління замовленнями клієнтів, поповненням запасів та складськими запасами, що призводить до невідповідних записів про запаси, дефіциту запасів, якого можна уникнути, та затримок виконання замовлень. У тезах представлено концепцію та специфікацію легкого веб-програмного інструменту, який інтегрує управління замовленнями з контролем запасів для малих підприємств. Рішення структуровано навколо чітко визначених обмежених контекстів (продажі, запаси, закупівлі, звітність) та застосовує доменно-орієнтований дизайн для моделювання бізнес-сутностей та інваріантів. Запропоновано RESTful HTTP-інтерфейс для підтримки сумісності та майбутніх інтеграцій, тоді як шаблони корпоративних додатків використовуються для роз'єднання інтерфейсу користувача, служб додатків та рівня персистентності. Точність інвентаризації за одночасних операцій забезпечується за допомогою незмінного журналу руху запасів, що дозволяє проводити реконструкцію балансу та забезпечувати узгодженість транзакцій. Оскільки емпіричні результати ще недоступні, у тезах визначено план оцінки, що включає автоматизовану перевірку основних інваріантів запасів, тестування зручності використання на основі завдань з репрезентативними операторами та оцінку продуктивності за допомогою сценаріїв навантаження та показників процентильної затримки. Запропонований підхід має на меті забезпечити прагматичну, економічно ефективну основу для цифровізації виконання замовлень та складських операцій у малих підприємствах.

Ключові слова: *управління замовленнями, управління запасами, управління складом, інформаційні системи для малого бізнесу, проєктування на основі предметної області, RESTful API, реєстр руху запасів, оцінка продуктивності.*

Abstract.

Small businesses frequently rely on spreadsheets and disconnected tools to manage customer orders, replenishment, and warehouse stock, resulting in inconsistent stock records, avoidable stock-outs, and delayed fulfilment. This paper presents the concept and specification of a lightweight web-based software tool that integrates order management with inventory control for small enterprises. The solution is structured around clearly defined

bounded contexts (Sales, Inventory, Procurement, Reporting) and applies domain-driven design to model business entities and invariants. A RESTful HTTP interface is proposed to support interoperability and future integrations, while enterprise application patterns are used to decouple the user interface, application services, and persistence layer. Inventory accuracy under concurrent operations is ensured by an immutable stock-movement ledger, which enables auditable balance reconstruction and transactional consistency. As empirical results are not yet available, the paper defines an evaluation plan comprising automated verification of core inventory invariants, task-based usability testing with representative operators, and performance assessment using load scenarios and percentile latency metrics. The proposed approach is intended to provide a pragmatic, cost-effective foundation for digitising order fulfilment and warehouse operations in small businesses.

Keywords: *order management, inventory control, warehouse management, small business information systems, domain-driven design, RESTful API, stock-movement ledger, performance evaluation.*

Small businesses frequently coordinate customer orders, purchasing, and stockkeeping using spreadsheets and fragmented tools, which increases fulfilment lead time, reduces stock record accuracy, and ties up working capital in avoidable overstock. Although comprehensive ERP suites exist, their acquisition cost, configuration effort, and operational complexity are often disproportionate for small organisations.

This paper proposes a development concept for a lightweight software tool for integrated order and warehouse inventory management, aimed at improving stock visibility, reducing stock-outs and overstocks, and supporting consistent replenishment decisions.

The object of the study is the operational processes of order fulfilment and inventory control in a small-business environment; the subject is the set of information models, algorithms, and architectural decisions required to implement those processes in software.

The functional core is derived from established inventory-management approaches, including ABC classification, economic order quantity, and continuous-review reorder point policies with safety stock [1].

To preserve semantic alignment between business terminology and the software model, the domain is decomposed into bounded contexts (Sales, Inventory, Procurement, Reporting) in line with domain-driven design, enabling explicit modelling of entities, value objects, aggregates, and invariants [2]. The boundaries are selected to support an initial modular-monolith deployment while remaining suitable for subsequent extraction into microservices where justified, including the use of sagas for long-running order and procurement workflows [3]. The system is specified as a web-based client–server application that exposes a uniform, resource-oriented HTTP interface, consistent with REST constraints, to improve evolvability and integration readiness [4]. Enterprise application patterns (service layer, repository, unit of work, and data mapper) are applied to separate presentation, application, and persistence concerns and to reduce coupling to storage technology [5]. Stock accuracy under concurrent updates is treated as a first-class requirement; therefore, all changes (receipts, reservations, picks, adjustments, returns) are modelled as immutable stock-movement events and committed within database transactions to preserve atomicity and isolation of inventory balances [6].

The implementation concept assumes a relational data model centred on Products/SKUs, Locations, Orders, Order Lines, Suppliers/Customers, and Stock Movements, supplemented by role-based access control, audit logging, and configurable business rules (e.g., partial shipments, backorders, minimum order quantities, reorder thresholds). Non-functional requirements are mapped to the ISO/IEC 25010 quality model, prioritising reliability, maintainability, usability, and security for non-technical users [7]. Security controls are defined to address prevalent web-application risks (broken access controls, injection, insecure design, authentication failures) and aligned with the OWASP Top 10 guidance [8]. As empirical results are not currently available, an evaluation methodology is defined: functional correctness through automated

unit/integration tests of critical invariants (e.g., non-negative available-to-promise, conservation of stock across movements), usability assessment via task-based testing with representative operators, and performance assessment via load scenarios (order creation, reservation, picking, reporting) executed with Apache JMeter and analysed using throughput, error rate, and percentile response times [9].

Current limitations include the absence of production datasets and the restricted availability of external integrations (POS, accounting, carrier APIs).

The proposed tool is expected to provide a pragmatic, low-cost foundation for digitising order and inventory operations in small businesses.

Future work will focus on pilot deployment, barcode-assisted warehouse operations, demand forecasting, and multi-warehouse/multi-tenant support.

LIST OF REFERENCES

1. Silver E. A., Pyke D. F., Thomas D. J. Inventory and Production Management in Supply Chains. - 4th ed. - Boca Raton; London; New York: CRC Press, 2017. - 782 p.

2. Evans E. Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software. - Boston: Addison-Wesley Professional, 2003. - 560 p.

3. Richardson C. Microservices Patterns: With examples in Java. - Shelter Island, NY: Manning Publications, 2018. - 520 p.

4. Fielding R. T. Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures: dissertation. - Irvine, CA: University of California, Irvine, 2000. - 180 p.

5. Fowler M. Patterns of Enterprise Application Architecture. - Boston: Addison-Wesley Professional, 2002. - 560 p.

6. Gray J., Reuter A. Transaction Processing: Concepts and Techniques. - San Mateo, Calif.: Morgan Kaufmann Publishers, 1993. - xxxii, 1070 p.

7. ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models. - Geneva: ISO, 2011. - 34 p.

8. OWASP Foundation. OWASP Top 10:2021 - The Ten Most Critical Web Application Security Risks [Electronic resource]. - 2021. - Available at: https://owasp.org/Top10/ (accessed: 26.01.2026).

9. Apache Software Foundation. Apache JMeter™ User’s Manual [Electronic resource]. - Available at: https://jmeter.apache.org/usermanual/index.html (accessed: 26.01.2026).

Хошаба Олександр Мирославович — канд. техн. наук, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет

Фокін Олексій Ігорович — студент групи ЗПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, національний технічний університет, Вінниця, pzmag2022@gmail.com

Khoshaba Oleksandr M. — Cand. Sc. (Eng) Assistant Professor of the Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Fokin Oleksiy I. — Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: pzmag2022@gmail.com

UDK 004.4:658.813:658.783

Khoshaba O.M.

Linevych R.U.

ENGINEERING AN ERROR-RESILIENT ORDER AND INVENTORY ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

Vinnitsia National Technical University

Анотація.

Малі підприємства часто покладаються на електронні таблиці та паперові процеси для відстеження замовлень клієнтів, поставок постачальникам та залишків на складах, що збільшує кількість помилок транскрипції, дублікатів записів та затримок оновлення запасів. У цих тезах представлено концепції проєктування та впровадження веб-інформаційної системи, призначеної для автоматизації обліку замовлень та запасів, одночасно зменшуючи кількість ручних операцій та помилок користувачів. Рішення базується на реляційній моделі бази даних із застосовними обмеженнями цілісності та аудитованим реєстром запасів, побудованим з незмінних записів про рух запасів. Вимоги до якості даних визначені як чіткі бізнес-правила, узгоджені з рамковою системою якості даних ISO 8000 та реалізовані за допомогою комбінації обмежень інтерфейсу користувача, перевірки на стороні сервера та обмежень бази даних. Заходи з перевірки плануються відповідно до методів тестування ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021, з акцентом на інваріанти запасів та негативні тести на невдалі перевірки та авторизації. Безпека вирішується за допомогою набору контролю на основі ризиків, що базується на документі Top 10:2021 проєкту Open Worldwide Application Security Project (OWASP), узгодження управління з ISO/IEC 27001:2022 та практик безпечної розробки від Національного інституту стандартів і технологій (NIST) щодо безпечної розробки програмного забезпечення (SSDF). Цілі доступності зіставлені з Керівними принципами доступності веб-контенту (WCAG) 2.2 Консорціуму Всесвітньої павутини (W3C) для підтримки інклюзивної взаємодії з низьким рівнем помилок. Оскільки показники виробництва ще недоступні, у тезах пропонується план оцінки, що заснований на сценарно-орієнтованій функціональній оцінці, показниках якості даних, показниках зручності використання та критеріях ефективності, що підходять для типових робочих навантажень малого бізнесу.

Ключові слова: *малі та середні підприємства, система бухгалтерської інформації, обробка замовлень, облік запасів, управління запасами на складі, якість даних, безпечна розробка програмного забезпечення, веб-додаток, реляційна база даних, тестування програмного забезпечення, доступність.*

Abstract.

Small businesses frequently rely on spreadsheets and paper-based processes to track customer orders, supplier deliveries, and warehouse balances, which increases transcription errors, duplicate records, and delayed stock updates. This paper presents the design and implementation concepts of a web-based information system intended to automate order and inventory accounting while reducing manual operations and user errors. The solution is based on a relational database model with enforceable integrity constraints and an auditable inventory ledger built from immutable stock-movement records. Data quality requirements are defined as explicit business rules, aligned with the ISO 8000 data quality framework, and implemented through a combination of user-interface constraints, server-side validation, and database constraints. Verification activities are planned in accordance with ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021 test techniques, with emphasis on inventory invariants and negative tests to validate and authorise failures. Security is addressed through a risk-based control set informed by the Open Worldwide Application Security Project (OWASP) Top 10:2021, governance alignment with ISO/IEC 27001:2022, and secure development practices from the National Institute of Standards and Technology (NIST) Secure Software Development Framework (SSDF). Accessibility objectives are mapped to the World Wide Web Consortium (W3C) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 to support inclusive, low-error interaction. As production metrics are not yet available, the paper proposes an evaluation plan based on scenario-driven functional assessment, data-quality indicators, usability measures and performance criteria suitable for typical small-business workloads.

Keywords: *small and medium-sized enterprises, accounting information system, order processing, inventory accounting, warehouse stock control, data quality, secure software development, web application, relational database, software testing, accessibility.*

Small businesses often manage customer orders, supplier deliveries, and warehouse balances using spreadsheets, messaging applications, and paper-based artefacts, which constrain scalability and increase the risk of transcription errors, duplicate records, delayed updates to stock balances, and inconsistent master data. These issues are not merely operational inconveniences; they undermine the accuracy of purchase decisions, inflate safety buffers due to uncertainty, and degrade customer service through avoidable stock-outs and missed delivery commitments.

Recent international analyses emphasise that small and medium-sized enterprises (SMEs) continue to lag behind larger firms in adopting integrated digital tools and structured internal controls, and that the productivity and resilience benefits of digitalisation tend to accrue to organisations that modernise core operational processes rather than adding isolated applications on top of manual practices [1, 2].

In this context, the development of a focused information system for order processing and inventory accounting is a relevant applied task, particularly when engineered to minimise manual operations and user error while preserving traceability, data quality, and security.

This work presents the design and implementation concept of a web-based information system that automates the accounting of orders, supplies, and on-hand inventory for small-business settings characterised by limited information technology staffing, moderate transaction volumes, and a high sensitivity to mistakes during routine data entry.

The practical objective is to reduce manual ledger updates, decrease the incidence of user-induced errors and ensure timely and consistent visibility of stock positions across the order fulfilment lifecycle.

The development approach follows an iterative life cycle that combines requirements elicitation, domain modelling, and incremental prototyping, with an explicit emphasis on data quality governance, security-by-design, accessibility, and systematic verification.

Data quality requirements are formalised as enforceable business rules covering uniqueness, completeness, timeliness, validity and consistency of both master data (for example, product identifiers, units

of measure and warehouse locations) and transactional records (for example, order lines and goods receipts), aligned with the concepts and terminology of the ISO 8000 series on data quality [3]. These requirements are operationalised through a combination of user-interface constraints, server-side validation, reference data dictionaries and database-level constraints, with a clear separation between “preventive” controls (which block incorrect postings) and “detective” controls (which flag anomalies for review).

The persistent layer is implemented on a relational model grounded in contemporary database design principles [4], with a schema that explicitly represents Customers, Suppliers, Products (stock-keeping units), Warehouses, Storage Locations, Orders, Order Lines, Purchase Orders, Goods Receipts, and Stock Movements.

The design prioritises auditability by representing inventory changes as immutable movement records rather than allowing uncontrolled overwrites of stock balances. In practical terms, each operational action that affects availability - receiving, reservation, picking, shipment, return, write-off and adjustment - creates a movement record with a timestamp, actor identity, source document linkage and quantity delta.

The current stock balance is then derived by aggregating movements, optionally materialised in a balance table for performance, while retaining the movement ledger as the source of truth. Transactional integrity is ensured through database transactions that provide atomicity, consistency, isolation and durability (ACID), meaning that a multi-step operation either completes fully or has no effect, and concurrent updates cannot produce partial or contradictory states. To reduce duplication under unstable connectivity or repeated user submissions, critical posting operations are implemented as idempotent commands, allowing the same request to be safely replayed without creating multiple postings.

Concurrency hazards common in stock systems - such as two users attempting to allocate the last available units simultaneously - are addressed through optimistic concurrency controls (e.g., version checks on aggregates) and, where necessary, short-lived locks on specific stock lots or reservation records.

The application is implemented as a web-based client–server solution with a modular architecture that separates presentation, application services, domain logic, and persistence. The order module supports registration, editing under controlled states, and status transitions (created, confirmed, allocated, picked, shipped, closed), with state-dependent validation to prevent inconsistent actions. The inventory module supports goods receipt against purchase orders, cycle counting, adjustments with mandatory reasons, and automated alerts when reorder thresholds are reached. The procurement module provides supplier catalogues, purchase requisitions, and draft purchase orders, informed by reorder logic and historical consumption, while the reporting module provides operational summaries, including stock balances, stock ageing, order backlog, fulfilment lead-time distributions, and discrepancy reports.

Particular attention is given to error prevention in routine human interactions: input forms constrain units of measure, enforce mandatory fields, implement range checks, and provide immediate feedback so that users can correct mistakes at the point of entry rather than through later reconciliations. The system also incorporates structured logging and an audit trail that records who changed what and when, supporting reconciliation and accountability in inventory accounting and internal control environments.

Verification activities are planned and documented in accordance with recognised software test techniques, including equivalence partitioning, boundary value analysis and decision tables, as codified in ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021 (International Organisation for Standardisation / International Electrotechnical Commission / Institute of Electrical and Electronics Engineers) [5].

Beyond functional testing, the verification strategy emphasises invariants critical to inventory correctness, such as non-negative available-to-promise quantities, conservation of stock across paired movements (e.g., transfers), and the prohibition of state transitions that would violate business policy (e.g., shipment without allocation). Automated regression suites cover the core workflows (order creation, allocation, picking, receiving, adjustments) and include negative tests for validation, authorisation failures and duplicate submissions.

This test programme is complemented by scenario-driven acceptance tests that reflect realistic small-business operations, such as handling partial deliveries, returns, damaged goods, and backorders, and by data-quality tests that detect orphan records, inconsistent units of measure, and duplicate master data entries.

Information security controls are defined through a risk-based approach that integrates practical web-application guidance with formal management-system requirements and secure development practices. The threat model references the Open Worldwide Application Security Project (OWASP) Top 10:2021 for prevalent categories of web-application risk (including broken access control, injection vulnerabilities and insecure design) [6].

Governance and control selection align with ISO/IEC 27001:2022 (Information Security Management System requirements) [7], ensuring that access control, logging, incident handling, and supplier/dependency management are treated as managed processes rather than ad hoc decisions. Secure engineering practices for the development lifecycle are guided by NIST Special Publication 800-218, the National Institute of Standards and Technology (NIST) Secure Software Development Framework (SSDF), which recommends integrating security activities into requirements, design, implementation, verification, and release [8].

Specifically, the system implements least-privilege access, secure session management, parameterised database queries, server-side input validation, structured error handling that avoids leaking sensitive information, and secure logging with controls to reduce the risk of tampering. Dependency management practices include controlled updates and monitoring for known vulnerabilities in third-party libraries.

Authorisation follows a Role-Based Access Control (RBAC) approach, grounded in the foundational RBAC model literature, to ensure that users can perform only actions consistent with their operational roles (e.g., sales clerk, warehouse operator, supervisor) [10]. This reduces both malicious and accidental misuse, particularly for high-impact actions such as stock adjustments, order cancellations and price changes.

Usability and accessibility are treated as first-class non-functional requirements because the system's primary goal is to reduce manual operations and user error.

The user interface aims to minimise cognitive load through clear task flows, consistent terminology, and specific, actionable error messages presented near the relevant input. Accessibility objectives are mapped to the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2, a recommendation published by the World Wide Web Consortium (W3C), to support inclusive operation and reduce errors stemming from poor interaction design [9] (e.g., unclear focus indicators, insufficient labelling, or inaccessible form controls).

The engineering process, including iterative refinement, requirements traceability and validation discipline, reflects widely accepted software engineering guidance that links quality outcomes to systematic specification and verification rather than late-stage testing alone [11].

As empirical industrial deployment data are not yet available, an evaluation framework is proposed to quantify effectiveness after pilot introduction. Functional effectiveness is assessed via scenario-based testing that measures completion rates and correctness for typical tasks (order registration, receiving, picking, adjustment, returns). Data quality is assessed using measurable indicators, such as the completeness of mandatory fields, consistency of product identifiers across modules, timeliness of postings, and the frequency of reconciliation discrepancies, with terminology aligned with the data-quality perspective adopted in ISO 8000 [3].

Productivity outcomes are approximated using proxy measures, such as fewer manual ledger updates, shorter time to register deliveries, and reduced rework resulting from incorrect postings. Performance evaluation focuses on response time under concurrent use typical of small businesses, with attention to percentile latency, error rates, and throughput under load conditions that reflect real operational peaks (e.g., end-of-day order processing).

The main limitation of the present study is the absence of long-term operational datasets that would enable statistically robust measurement of economic impact and error reduction across multiple organisations. Integration with external fiscal, point-of-sale or accounting platforms is also out of scope at this stage. Nevertheless, the proposed system design demonstrates a methodologically grounded approach to automating order and inventory accounting in SMEs, with explicit consideration of data quality, transactional integrity, security and accessibility, thereby providing a pragmatic foundation for pilot deployment and subsequent quantitative evaluation.

LIST OF REFERENCES

1. OECD. The Digital Transformation of SMEs : report. — Paris : OECD Publishing, 2021. — 275 p. — DOI: 10.1787/bdb9256a-en. — URL: https://doi.org/10.1787/bdb9256a-en (date of access: 26.01.2026).

2. Muller, P.; Ladher, R.; Booth, J.; Mohamed, S.; Gorgels, S.; Priem, M. et al. Annual report on European SMEs 2021/2022 : SMEs and environmental sustainability : report. — Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2022. — ISBN 978-92-9469-291-7. — DOI: 10.2826/451263. — URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0a009ca6-eac2-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en (date of access: 26.01.2026).

3. ISO 8000-1:2022. Data quality — Part 1: Overview. — Geneva : International Organization for Standardization, 2022. — 20 p. — URL: https://www.iso.org/standard/81745.html (date of access: 26.01.2026).

4. Silberschatz, A.; Korth, H. F.; Sudarshan, S. Database System Concepts. — 7th ed. — New York : McGraw Hill, 2020. — ISBN 978-0-07-802215-9.

5. ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021. Software and systems engineering — Software testing — Part 4: Test techniques. — Geneva : International Organization for Standardization, 2021. — 135 p. — URL: https://www.iso.org/standard/79430.html (date of access: 26.01.2026).

6. Glas, B. The Release of the OWASP Top 10:2021 [Electronic resource]. — 24 September 2021. — URL: https://www.owasptopten.org/the-release-of-the-owasp-top-10-2021c0a347a0 (date of access: 26.01.2026).

7. ISO/IEC 27001:2022. Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements. — Geneva : International Organization for Standardization, 2022. — 19 p. — URL: https://www.iso.org/standard/27001 (date of access: 26.01.2026).

8. Souppaya, M.; Scarfone, K.; Dodson, D. Secure Software Development Framework (SSDF) Version 1.1: Recommendations for Mitigating the Risk of Software Vulnerabilities : NIST Special Publication 800-218. — Gaithersburg, MD : National Institute of Standards and Technology, 2022. — 36 p. — DOI: 10.6028/NIST.SP.800-218. — URL: https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-218 (date of access: 26.01.2026).

9. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 : W3C Recommendation [Electronic resource]. — 05 October 2023. — URL: https://www.w3.org/TR/WCAG22/ (date of access: 26.01.2026).

10. Sandhu, R. S.; Coyne, E. J.; Feinstein, H. L.; Youman, C. E. Role-Based Access Control Models // Computer. — 1996. — Vol. 29, No. 2. — P. 38–47. — DOI: 10.1109/2.485845.

11. Sommerville, I. Software Engineering. — 10th ed. — Boston : Pearson, 2016. — ISBN 978-0-13-394303-0.

Хошаба Олександр Мирославович — канд. техн. наук, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет

Ліневич Роман Юрійович — студент групи 3ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, національний технічний університет, Вінниця, pzmag2022@gmail.com

Khoshaba Oleksandr M. — Cand. Sc. (Eng) Assistant Professor of the Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Linevych Roman Y — Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: pzmag2022@gmail.com

УДК 004.382.7:004.31

Романюк О. Н.
Майданюк В. П.
Новосельцев А. А.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДСИСТЕМИ ТЕКСТУРУВАННЯ ГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСОРІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація.

Розглянуто архітектурні особливості апаратних блоків текстурування в сучасних графічних процесорах. Проаналізовано структуру Texture Mapping Units, принципи роботи блоків адресації та фільтрації, а також ієрархію кеш-пам'яті, що забезпечує ефективну вибірку текстурних даних. Описано взаємодію текстурних модулів із шейдерними ядрами та підсистемою пам'яті в межах графічного конвеєра. Наведено особливості реалізації текстурних підсистем у сучасних архітектурах GPU та визначено їх вплив на продуктивність рендерингу.

Ключові слова**:** графічний процесор; GPU; текстурування; Texture Mapping Unit; кеш-пам'ять; графічний конвеєр; шейдерні ядра; фільтрація текстур; адресація текстур; архітектура GPU.

Abstract

The architectural features of hardware texturing units in modern graphics processors are considered. The structure of Texture Mapping Units, the principles of operation of addressing and filtering units, as well as the cache memory hierarchy that ensures efficient sampling of texture data are analyzed. The interaction of texture modules with shader cores and the memory subsystem within the graphics pipeline is described. The features of the implementation of texture subsystems in modern GPU architectures are presented and their impact on rendering performance is determined.

Keywords graphics processor; GPU; texturing; Texture Mapping Unit; cache memory; graphics pipeline; shader cores; texture filtering; texture addressing; GPU architecture.

Вступ

Сучасні графічні процесори є високопродуктивними паралельними обчислювальними системами, орієнтованими на обробку великих потоків графічних даних у режимі реального часу. Однією з ключових підсистем GPU є апаратні блоки текстурування, що забезпечують вибірку, адресацію та фільтрацію текстур при формуванні зображення [1]. Дослідження їх архітектурної організації є важливим для розуміння принципів підвищення продуктивності та енергоефективності сучасних графічних систем.

Результати дослідження

У графічних процесорах (GPU) апаратні блоки, що відповідають за текстурування, являють собою центральний елемент реалізації тривимірного рендерингу, оскільки вони забезпечують вибірку, трансформацію та фільтрацію текстурних даних без залучення центрального процесора. В контексті архітектури GPU блоки маппінгу текстур (TMU) виконують основну обробку растрових зображень, перетворюючи їх у значення, які накладаються на полігони тривимірної сцени під час рендерингу. За визначенням, TMU відповідають за обчислювальні операції з обробки текстур, включно з обчисленням координат та базовими фільтраційними операціями, що дозволяє графічному процесору ефективно «наклеювати» текстуру на задану поверхню [1]. Такі блоки є окремими логічними одиницями всередині конвеєра GPU, що працюють у тісній взаємодії зі шейдерними ядрами та іншими обчислювальними компонентами.

Однією з апаратних підсистем є кеш текстур, що представляє собою спеціалізовану ієрархічну пам'ять, оптимізовану під доступ до двовимірних та тривимірних масивів даних. Відомо, що кеш текстур GPU поділяється на локальний L1 кеш, прив'язаний до кожного TMU або мультипроцесору, та більш високорівневий спільний кеш L2, який обслуговує запити кількох блоків одночасно, що

сприяє суттєвому зниженню затримок доступу до глобальної пам’яті та підвищує загальну пропускну здатність при виконанні паралельних доступів до текстур [2]. Ефективність такого кешування є предметом досліджень у контексті оптимізації доступу пам’яті, оскільки нерегулярні шаблони доступу можуть значно знизити частоту попадання в кеш і, відповідно, продуктивність [3].

У сучасних GPU TMU не лише здійснюють доступ до даних, але й виконують різні режими адресації та фільтрації текстур. Адресаційні блоки дозволяють обробляти координати текстур так, щоб підтримувати режими wrap, clamp та mirror, що є необхідним для правильного накладання текстур у різних умовах рендерингу. Також апаратно реалізовані фільтраційні блоки виконують інтерполяцію вибірки texel для таких режимів, як білінійна та анізотропна фільтрація, що покращує якість текстур при віддаленні або під кутом щодо камери сцени. Значення цих апаратних механізмів важко переоцінити, оскільки їх відсутність або програмна реалізація значно знизили б продуктивність систем рендерингу в реальному часі [1].

Технічні дослідження показують, що продуктивність апаратних блоків текстурування GPU істотно залежить від кількості текстурних блоків і параметрів їх взаємодії із шейдерними ядрами. Наприклад, збільшення числа TMU в архітектурі мобільних GPU корелює з підвищенням продуктивності при виконанні графічних задач, що демонструють важливість цих апаратних одиниць при побудові моделей продуктивності GPU для рендерингу. Деякі моделі навіть використовують параметри TMU як основу для прогнозування частоти кадрів у графічних застосунках, що підкреслює їхню критичну роль у загальній архітектурі системи [4].

Апаратна організація кешів та їх політики також є важливими для оптимізації продуктивності текстурування. Зокрема, дослідження у сфері оптимального кешування текстур пропонують нові підходи до обробки кешу L2 для зменшення трафіку пам’яті та енергоспоживання, що є надзвичайно актуальним для мобільних GPU та вбудованих систем, де енергоефективність є важливою вимогою. Це підкреслює, що апаратні блоки для текстурування не тільки прискорюють виконання графічних задач, але й мають прямий вплив на енергоспоживання та продуктивність систем у цілому [5].

На додаток до згаданих елементів, в конвеєрі GPU важлива координація між TMU, кешами та іншими апаратними блоками, такими як блоки растеризації та шейдерні ядра. Це забезпечує паралельну обробку текстур, де вибірка, фільтрація та обробка даних відбуваються одночасно для великої кількості пікселів. Такий рівень апаратної інтеграції дозволяє досягти високих значень пропускної здатності та продуктивності при рендерингу складних сцени у реальному часі. Саме така архітектура лежить в основі сучасних GPU як у десктопних системах, так і у мобільних або вбудованих платформах, що зумовлює їх широке застосування в графіці, візуалізації та обчисленнях загального призначення [3, 5].

GPU містить апаратні блоки, що відповідають за текстурування, які забезпечують вибірку, трансформацію та фільтрацію текстурних даних без участі центрального процесора [4]. Текстурування є ключовим елементом графічного конвеєра, оскільки визначає візуальну якість сцени та деталізацію поверхонь об’єктів. Блоки маппінгу текстур (texture mapping units, TMU) обробляють растрові зображення, перетворюючи їх у значення для накладання на полігони сцени. Кожен TMU отримує текстурні координати від шейдерного ядра, обчислює відповідні texel і передає результати в блоки фільтрації. Сучасні GPU містять десятки TMU, що дозволяє обробляти сотні або тисячі пікселів одночасно. Координати текстури обробляються блоками адресації, які трансформують нормалізовані координати в індекси texel і забезпечують режими wrap, clamp та mirror для коректного накладання текстур. Кеш текстур (texture cache) має два рівні: L1 локальний для TMU та L2 спільний для декількох блоків. Локальні кеші забезпечують швидкий доступ до часто використовуваних texel, а L2 кеш оптимізує запити до великих текстур [2, 3]. Кешування підвищує ефективність текстурування та знижує затримки доступу до глобальної пам’яті. Після вибірки texel TMU передають дані в блоки фільтрації, які виконують білінійну, трилінійну та анізотропну інтерполяцію для плавного переходу між texel і підвищення якості відображення текстур. Для великих текстур GPU використовує ієрархічну пам’ять mipmaps, tiled memory layout та апаратне стиснення текстур для зменшення обсягу даних і підвищення пропускної здатності. Важливою особливістю є інтеграція TMU, кешів, шейдерних ядер і блоків растеризації, що забезпечує паралельну обробку великої кількості пікселів. Для оптимізації продуктивності застосовуються техніки попереднього завантаження текстур (prefetching), групування запитів (batching) та раннє відсіювання невидимих пікселів (early culling). У архітектурах NVIDIA Turing та Ampere кожен Streaming Multiprocessor (SM) містить численні TMU з кешами L1 та L2 і підтримкою апаратної фільтрації та стиснення текстур. В

архітектурах AMD RDNA та RDNA2 кожен Compute Unit (CU) має TMU з локальним L1 кешем та спільним L2 кешем, підтримкою mipmaps, апаратної фільтрації та Variable Rate Shading для оптимізації продуктивності. Конвеєр текстурування включає шейдерні ядра, блок адресації, L1 кеш, L2 кеш, TMU/Texel Fetch Unit, блок фільтрації, фреймбуфер і оптимізаційні блоки Prefetching, Early Culling та Batching, що взаємодіють із TMU та кешами для підвищення продуктивності та якості рендерингу сцени. Оптимальне поєднання апаратних блоків текстурування визначає швидкість рендерингу, якість відображення матеріалів і ефективність роботи GPU в цілому.

Висновки

Апаратні блоки текстурування є важливим компонентом сучасних графічних процесорів, що забезпечує високошвидкісну вибірку та обробку текстурних даних у режимі реального часу. Їх структурна організація, кількість Texture Mapping Units та ефективність кеш-підсистеми безпосередньо впливають на продуктивність і якість рендерингу. Інтеграція блоків адресації, фільтрації та кешування в межах єдиного графічного конвеєра дозволяє досягти значного рівня паралелізму обробки. Подальший розвиток архітектур GPU спрямований на підвищення пропускної здатності текстурних підсистем і зниження затримок доступу до пам’яті.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Texture mapping unit // Wikipedia : вебсайт. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Texture_mapping_unit (дата звернення: 01.02.2026).
2. Govindaraju N., Larsen S., Gray J., Manocha D. Memory model for scientific algorithms on GPUs // ResearchGate. 2006. URL: https://www.researchgate.net/figure/Texture-caches-on-a-commodity-GPU-NVIDIA-GeForce-7800 (дата звернення: 01.02.2026).
3. Wang J., Yang F., Cao Y. A cache-friendly sampling strategy for texture-based volume rendering on GPU // Visual Informatics. 2017. DOI: 10.1016/j.visinf.2017.08.001.
4. Yun J., Lee J., Kim C. G. et al. A Practically Applicable Performance Prediction Model Based on TMUs for Mobile GPUs // IEEE Access. 2019.
5. Joseph D., Aragon J. L., Parcerisa J.-M., Gonzalez A. Quasi-Optimal L2 Caching for Textures in GPUs. Universitat Politecnica de Catalunya, 2023. URL: https://webs.um.es/jlaragon/papers/joseph_PACT23.pdf (дата звернення: 01.02.2026).

Романюк Олександр Никифорович - д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: rom8591@gmail.com.

Майданюк Володимир Павлович - канд. техн. наук, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: maidaniuk2000@gmail.com.

Новосельцев Олександр Олександрович - аспірант кафедри програмного забезпечення інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: sasha_novoseltsev@icloud.com.

Romanyuk Oleksandr Nikiforovych - Dr. of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Software, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: rom8591@gmail.com.

Maidaniuk Volodymyr Pavlovych - Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Software, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: maidaniuk2000@gmail.com.

Novoseltsev Oleksandr Oleksandrovich - Postgraduate Student of the Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sasha_novoseltsev@icloud.com.

UDC 004.8

M. Bystryk
O. Khoshaba

ARCHITECTURE-AWARE TRANSACTION SCHEDULING METHODOLOGY IN HIGH-LOAD BLOCKCHAIN NETWORKS

Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Abstract

The paper addresses the issue of Hyperledger Besu blockchain node performance degradation in high-load networks caused by the State Bloat phenomenon. An architecture-aware transaction scheduling methodology, RATEM, is proposed based on prefix-based request clustering to optimize Last Level Cache (LLC) utilization. The mechanisms of interaction between the proposed method, the JVM runtime environment, and hardware prefetching units are substantiated. Theoretical analysis indicates a potential 10–15% reduction in average RPC request processing latency.

Keywords: Blockchain, Hyperledger Besu, Merkle Patricia Trie, L3 cache, transaction scheduling, architecture-aware method, JVM.

Introduction

Modern decentralized systems are shifting from network-bound to memory-subsystem-bound constraints. Under high load, the "State Bloat" phenomenon leads to significant node performance degradation [1]. Traditional transaction scheduling in mempools treats computing resources as static parameters, ignoring internal processor architecture, specifically L3 cache capacity limitations. This necessitates developing methods to improve cache utilization efficiency when processing large state trees. The Merkle Patricia Trie (MPT) used for state storage is a 16-ary prefix tree [1]. Data access operations are classified as "Pointer Chasing," which is inherently inefficient for pipelined processors due to memory address unpredictability. For modern architectures, the total request processing time T_{total} is modeled as:

$$T_{total} = T_{exec} + \sum_{i=1}^{n} (L_{miss} \cdot P_i)$$

Where T_{exec} is instruction time, N is tree depth, L_{miss} is DRAM latency, and P_i is the miss probability at the i-th level. Optimizing requires specific input data organization to ensure the reuse of tree nodes already residing in the cache [3].

Proposed RATEM Method

Proposed RATEM Method. The RATEM (Resource-adaptive Architecture-oriented Transaction Execution Method) transforms the mempool queue to maximize both temporal and spatial data locality during execution. Instead of standard FIFO or gas-price-based ordering, RATEM introduces a multi-layered scheduling approach:

- **Prefix-based Clustering:** Transactions are grouped by common recipient address prefixes (nibbles). Since the MPT is a prefix-based structure, the upper levels of the tree (branch nodes) are shared among addresses with similar starting characters. Clustering allows these nodes to be loaded into the L3 cache once and reused for the entire batch, effectively software-mitigating the impact of tree depth on latency [2].
- **Adaptive Scheduling Window:** The batch size is dynamically adjusted based on the hardware's available L3 cache capacity to prevent "cache pollution" by heterogeneous data that lacks shared access paths.

- **Node Traversal Optimization:** By prioritizing transactions that target "hot" state branches, the method ensures that the most frequently accessed segments of the MPT remain in the Last Level Cache (LLC), minimizing the penalty of DRAM access [1].

Interaction with the JVM Runtime

Implementing RATEM for blockchain clients like Hyperledger Besu must account for the Java Virtual Machine (JVM) virtualization layer. [3] Although the JVM abstracts physical address management, the methodology exploits heap object placement and JIT compiler behaviors:

- **Heap Locality:** By processing clustered transactions sequentially, the methodology increases the likelihood that related MPT node objects are allocated in contiguous memory regions within the Young Generation, facilitating better cache line utilization [4].
- **Hardware Prefetcher Stimulation:** Sequential iteration through similar tree branches creates a predictable access pattern that stimulates the hardware prefetching units. This enables the CPU to fetch necessary branch nodes from RAM into the L3 cache before the JVM initiates the actual read operation, neutralizing the "pointer chasing" latency [5].

Conclusions

The scientific novelty of this research lies in formalizing the link between the hierarchical Merkle Patricia Trie structure and the dynamics of Last Level Cache (LLC) utilization to minimize state access latency. This approach moves beyond generic software optimization by incorporating architecture-specific memory hierarchy traits into the transaction execution flow. Experimental validation is planned using advanced processor architectures with expanded L3 cache (such as 3D-stacked memory) to confirm the hypothesis regarding the critical impact of cache volume on node stability under extreme loads. Theoretical analysis indicates that the implementation of the RATEM methodology can reduce average RPC request latency by 10–15% without necessitating changes to the underlying consensus protocol

References

1. Wood, G. (2014). *Ethereum: A secure decentralised generalised liveness ledger*. Ethereum Project Yellow Paper. https://ethereum.github.io/yellowpaper/paper.pdf
2. AMD. (2023). *Software Optimization Guide for AMD Family 19h Processors*. Publication #56665. https://www.amd.com/content/dam/amd/en/documents/processor-tech-docs/sw-optimization-guides/56665.zip
3. Mittal, S. (2016). A survey of techniques for managing last-level caches. *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 48(3), 1-50. https://doi.org/10.1145/2856125
4. Shipilëv, A. (2014). *JVM Anatomy Park #2: Layouts*. https://shipilev.net/jvm/anatomy-quarks/2-layout/
5. Kushwaha, S. S., et al. (2022). *Performance Analysis of Hyperledger Besu for Private Blockchain Networks*. 2022 IEEE International Conference on Blockchain. https://doi.org/10.1109/Blockchain55525.2022.00063

Maksym Bystryk – Ph.D Student of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: max.bystryk@gmail.com

Oleksandr Khoshaba - Ph.D., Associate Professor of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: oleksandr.khoshaba@gmail.com

УДК 378

М. С. Шостацька
О. В. Кобилянський

РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *Розглянуто актуальну проблему розвитку емоційного інтелекту майбутніх фахівців охорони здоров'я в умовах воєнного стану. Зважаючи на надзвичайно високе психоемоційне навантаження, постійний стрес, ризик професійного вигорання та травматичні події, пов'язані з війною, формування емоційного інтелекту (EI) є ключовим елементом професійної підготовки, що сприяє збереженню психічного здоров'я, ефективній комунікації з пацієнтами та стійкості в кризових ситуаціях. Проаналізовано вплив воєнного стану на психоемоційний стан студентів-медиків та молодих фахівців, а також роль емоційного інтелекту як протидії вигоранню та фактора підвищення якості медичної допомоги. Окреслено основні напрями розвитку EI у процесі професійної підготовки: інтеграція симуляційного навчання з елементами емоційного менеджменту, рольових ігор у віртуальних сценаріях, групової рефлексії, програм психологічної підтримки тощо. Визначено значення системного формування емоційного інтелекту як важливого чинника збереження кадрового потенціалу галузі охорони здоров'я, запобігання професійному вигоранню та забезпечення стійкості системи охорони здоров'я в умовах тривалого конфлікту та післявоєнного відновлення.*

Ключові слова: емоційний інтелект, майбутні фахівці сфери охорони здоров'я, воєнний стан, професійне вигорання, психологічна стійкість, симуляційне навчання, вдосконалення освітнього процесу.

Abstract. *The current problem of developing emotional intelligence in future healthcare professionals under martial law is considered. Given the extremely high psycho-emotional load, constant stress, risk of professional burnout and traumatic events associated with war, the formation of emotional intelligence (EI) is a key element of professional training that contributes to the preservation of mental health, effective communication with patients and resilience in crisis situations. The impact of martial law on the psycho-emotional state of medical students and young professionals is analysed, as well as the role of emotional intelligence in counteracting burnout and improving the quality of medical care. The main directions for the development of EI in the process of professional training are outlined: integration of simulation training with elements of emotional management, role-playing games in virtual scenarios, group reflection, psychological support programmes, etc. The importance of the systematic formation of emotional intelligence as an important factor in preserving the human resources potential of the healthcare sector, preventing professional burnout and ensuring the sustainability of the healthcare system in conditions of prolonged conflict and post-war recovery is determined.*

Keywords: emotional intelligence, future healthcare professionals, martial law, professional burnout, psychological resilience, simulation training, improvement of the educational process.

Вступ

Повномасштабна війна в Україні, що триває з 2022 року, створює безпрецедентне психоемоційне навантаження на систему охорони здоров'я. Медичні працівники стикаються з постійними травматичними ситуаціями: масовими надходженнями поранених, роботою під обстрілами, дефіцитом ресурсів, моральними дилемами та втратами близьких колег. За даними досліджень МОЗ України, понад 30 % медиків відчувають труднощі з управлінням емоціями, 20 % мають симптоми стресу, а рівень професійного вигорання сягає критичних показників [13-15]. У 2025 році кількість атак на заклади охорони здоров'я зросла на 20 %, що посилює тривогу, депресію та емоційне виснаження серед фахівців [1]. У цих умовах емоційний інтелект (EI) – здатність розпізнавати, розуміти, керувати власними та чужими емоціями – стає не лише професійною перевагою, а й критичним фактором виживання та ефективності. Високий EI допомагає медикам підтримувати емпатію з пацієнтами, конструктивно комунікувати в команді, запобігати вигоранню, приймати рішення в екстремальних ситуаціях та зберігати психічне здоров'я. Дослідження показують, що емоційний інтелект є потужним протидією вигоранню (зокрема у лікарів-психіатрів під час війни), сприяє резилієнтності та покращує якість медичної допомоги в умовах хронічного стресу.

Результати дослідження

Традиційна підготовка майбутніх лікарів, медсестер та інших фахівців охорони здоров'я в Україні акцентує увагу на клінічних знаннях та технічних навичках, тоді як емоційний інтелект розвивається фрагментарно – через окремі тренінги чи самоосвіту. У воєнний час це призводить до дефіциту: студенти-медики стикаються з високим рівнем тривоги, депресивними проявами та низькою стресостійкістю, що ускладнює їхню майбутню професійну адаптацію. Розвиток емоційного інтелекту майбутніх працівників сфери охорони здоров'я у цей період має базуватися на чотирьох векторах:

1. Емоційна саморегуляція та резильєнтність, які забезпечують здатність зберігати когнітивну ефективність та емоційну стабільність під час надання допомоги в умовах обстрілів або масових надходжень поранених.
2. Вміння розпізнавати емоційний стан пацієнта, який пережив психотравмуючу подію, та адаптувати стиль спілкування без ризику власного емоційного виснаження.
3. Навички підтримки колег, розпізнавання ознак стресу в команді та конструктивне вирішення конфліктів у напруженому робочому середовищі.
4. Етика цифрової комунікації, зокрема розвиток емпатії в умовах телемедицини, яка стала критично важливою для консультування пацієнтів у зоні бойових дій та на окупованих територіях.

Аналіз наукових публікацій [2-12] засвідчив, що для ефективного розвитку цих навичок у закладах вищої медичної освіти доцільним є впровадження таких інноваційних підходів:

1) Симуляційне навчання з акцентом на психологію, зокрема використання сценаріїв, де поряд із клінічним завданням студент має впоратися з емоційним опором «симульованого пацієнта» (актора) або працювати в умовах імітованого звукового та візуального стресу.
2) Балінтівські групи та групи підтримки. Насамперед мова йде про впровадження в освітній процес регулярних сесій рефлексії, де студенти можуть обговорювати власні емоційні реакції на клінічні випадки під керівництвом фасилітатора.
3) Використання біометричних датчиків та мобільних додатків для самоконтролю рівня стресу студентів під час проходження практики, що дозволяє розвивати навички усвідомленості.

Розвиток емоційного інтелекту не є факультативним компонентом підготовки, а виступає базовою професійною компетенцією фахівця охорони здоров'я. Інтеграція психологічної підготовки в клінічні дисципліни дозволяє не лише підвищити якість медичної допомоги, а й зберегти ментальне здоров'я майбутніх лікарів, готуючи їх до роботи в умовах невизначеності та високого ризику.

Висновки

Аналіз впливу воєнного стану на психоемоційний стан майбутніх фахівців охорони здоров'я підтверджує, що емоційний інтелект є критичною компетентністю в сучасних умовах: він допомагає ефективно керувати власними емоціями, підтримувати емпатію до пацієнтів, конструктивно взаємодіяти в команді під тиском, запобігати професійному вигоранню та зберігати здатність до прийняття рішень у кризових ситуаціях. Дослідження свідчать про високий рівень стресу, тривоги та вигорання серед медиків (від 20 % до 75 % залежно від спеціальності та регіону), що робить розвиток EI невід'ємною частиною професійної підготовки. Традиційна медична освіта, орієнтована переважно на клінічні знання та технічні навички, недостатньо приділяє увагу емоційному компоненту, що призводить до дефіциту стресостійкості у випускників. Інтеграція інноваційних методів – симуляційного навчання з фокусом на емоційний менеджмент, рольових ігор у віртуальних травматичних сценаріях, групової рефлексії, програм психологічної підтримки та моніторингу сприятиме зниженню проявів вигорання та покращення комунікативних навичок. В умовах України, де війна продовжує створювати хронічний стрес для всієї системи охорони здоров'я, системний розвиток емоційного інтелекту у студентів-медиків та інтернів є стратегічним завданням. Це не лише підвищить особисту стійкість майбутніх фахівців, а й сприятиме збереженню кадрового потенціалу галузі, підвищенню якості медичної допомоги та психологічній стабільності суспільства в цілому.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Attacks on Ukraine's health care increased by 20% in 2025. URL: https://www.who.int/europe/news/item/23-02-2026-attacks-on-ukraine-s-health-care-increased-by-20--in-2025
2. Dembitska S, Kobylianska I, Kobylianskyi O., Kuzmenko O. Training of Technical Specialties for Work Protection Professional Activity According to the Requirements of the Transdisciplinary Approach. *Professional*

Pedagogics. 2023. № 1(26). Pp. 110–121. https://doi.org/10.32835/2707-3092.2023.26.110-121

3. Dembitska S., Kuzmenko O., Savchenko I., Demianenko V., Safronova A. Digitization of the Educational and Scientific Space Based on STEAM Education. In: Auer, M.E., Cukierman, U.R., Vendrell Vidal, E., Tovar Caro, E. (eds) Towards a Hybrid, Flexible and Socially Engaged Higher Education. ICL 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, 2024. vol 901. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-53022-7_34

4. Miastkovska M., Dembitska S., Puhach V., Kobylianska I., Kobylianskyi O. Improving the efficiency of students' independent work during blended learning in technical universities. In: Auer, M.E., Cukierman, U.R., Vendrell Vidal, E., Tovar Caro, E. (eds) Towards a Hybrid, Flexible and Socially Engaged Higher Education. ICL 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, 2024. vol 899. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-51979-6_21

5. Дембіцька С. В., Кобилянський О. В., Пугач С. С., Шостацька М. О., Кобилянська І. М. Підготовка фахівців із професійної освіти в умовах сучасних трансформацій: теорія та практика: монографія. Вінниця: ВНТУ, 2025. 354 с.

6. Дембіцька С. В., Сіверт І. І. Вплив штучного інтелекту на еволюцію людських компетенцій. Цифрова трансформація освіти: теоретико-методичні засади : збірник мат. Міжнародної науково-практичної конф., присвяч.70-річчю проф. В. П. Сергієнка (28 жовтня). Київ : Вид-во УДУ імені МихайлаДрагоманова, 2024. С.101-102

7. Дембіцька С., Кобилянська І., Пугач В. Особливості розвитку soft-skills мабутніх фахівців в умовах дистанційного навчання. Актуальні аспекти розвитку STEAM-освіти в умовах євроінтеграції: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково- практичної інтернет-конференції (м. Кропивницький, 26 квітня 2024 року). Кропивницький : ДонДУВС, 2024. С.222-224

8. Дембіцька С.В. Особливості освітніх інновацій в контексті розвитку цифрового суспільства. Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : зб. матер. V Всеукр. відкр. наук.-практ. онлайн-форуму, Київ, 20 вер. 2023 р. / за заг. ред. І. М. Савченко, В. В. Ємець. — Київ: Національний центр «Мала академія наук України», 2023. С.108-110.

9. Дембіцька С.В. Розвиток культури безпеки у здобувачів вищої освіти в умовах надзвичайних ситуацій. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 листопада 2023 року). Київ: ДУІТ, ХНУРЕ, МНТУ. 2023. С. 791-794

10. Дембіцька С.В. Формування компетентності фахівців з професійної освіти. Педагогіка безпеки. 2021. № 6(1-2). С.1–6. https://doi.org/10.31649/2524-1079-2021-6-1-001-006

11. Дембіцька С.В., Кобилянська І. М. Розвиток професійної культури майбутніх фахівців технічних спеціальностей: інноваційні підходи та засоби. Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти. Матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції – ТНПУ ім. В. Гнатюка, 25-26 квітня 2024 р 59-61

12. Дембіцька С.В., Кобилянський О.В. Формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у фаховій підготовці енергетиків. Scientific Journal Innovative Solutions in Modern Science. 2016. № 1(1).Dubai Silicon Oasis - Center for international cooperation - TK Meganom, LLC. С.82–87.

13. Марута Н., Панько Т., Кемна С., Мажбіц В., Федченко В., Семікіна О., Явдак І., Косовський В. Оцінка стану професійного вигорання у лікарів-психіатрів під час війни. *Психіатрія, неврологія та медична психологія*є 2025. № *12*(4(30). С. 416-436. https://doi.org/10.26565/2312-5675-2025-30-01

14. МОЗ України: «Як впоратись з емоційним вигоранням медичним працівникам» URL: https://moz.gov.ua/uk/jak-vporitis-z-emocijnim-vigorannjam-medichnim-pracivnikam

15. Наказ МОЗ України від 04.06.2025 № 923 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо профілактики психоемоційного вигорання медичних працівників» URL: https://moz.gov.ua/uk/decrees/nakaz-moz-ukrayini-vid-04-06-2025-923-pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendaciyi-shodo-profilaktiki-psihoemocijnogo-vigorannya-medichnih-pracivnikiv-2

Шостацька Марія Олександрівна **–** доктор філософії (PhD) з медицини, заступник директора з виховної роботи, Вінницький медичний коледж імені академіка Д. К. Заболотного, Вінниця, e-mail: mariashostatska@gmail.com.

Кобилянський Олександр Володимирович **–** д. пед. н., професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: akobilanskiy@gmail.com.

Mariia O. Shostatska **–** Doctor of Philosophy (PhD) in Medicine, Deputy Director for Educational Work, Vinnytsia Academician D. K. Zabolotnyi Professional Medical College. Vinnytsia, Email: mariashostatska@gmail.com.

Oleksandr V. Kobylyansky – Doctor of Pedagogy, Professor, Head of the Department of Life Safety and Safety Pedagogy, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Email: akobilanskiy@gmail.com.

УДК 378

А. С. Доскоч
І. М. Кобиляська

ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ТРЕНДІВ НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ

[1] Вінницький національний технічний університет

Анотація. *Розглянуто вплив глобальних трендів цифрової економіки та трансформаційних процесів на формування професійної мобільності майбутніх менеджерів. Зважаючи на швидке старіння навичок, впровадження штучного інтелекту, перехід до гібридних та віддалених моделей роботи та геоекономічну фрагментацію, професійна мобільність стає ключовою компетентністю для кар'єрної стійкості та ефективного управління. Проаналізовано основні глобальні тренди 2025–2026 років (ШІ-трансформація, зелений перехід, зміни транскордонної мобільності, знецінення навичок) та їхній вплив на вимоги до компетентностей менеджерів. Окреслено напрями вдосконалення освітнього процесу: інтеграція проєктно-орієнтованого навчання, бізнес-симуляцій, віртуальної мобільності, персоналізованих траєкторій та міжнародних проєктів для системного розвитку адаптивності та цифрової грамотності. Визначено значення формування професійної мобільності як чинника підвищення конкурентоспроможності випускників на глобальному ринку праці, посилення адаптації до Industry 5.0 та внеску в стійкий розвиток організацій і економіки в цілому.*

Ключові слова: професійна мобільність, майбутні менеджери, глобальні тренди, цифрова економіка, штучний інтелект, адаптивність, проєктно-орієнтоване навчання, віртуальна мобільність, вдосконалення освітнього процесу.

Abstract. *The influence of global trends in the digital economy and transformational processes on the formation of professional mobility of future managers is considered. Given the rapid obsolescence of skills, the introduction of artificial intelligence, the transition to hybrid and remote working models, and geo-economic fragmentation, professional mobility is becoming a key competence for career stability and effective management. The main global trends for 2025–2026 (AI transformation, green transition, changes in cross-border mobility, skill devaluation) and their impact on the competency requirements for managers are analysed. Areas for improvement in the educational process are outlined: integration of project-based learning, business simulations, virtual mobility, personalised trajectories and international projects for the systematic development of adaptability and digital literacy. The importance of developing professional mobility as a factor in increasing the competitiveness of graduates in the global labour market, enhancing adaptation to Industry 5.0 and contributing to the sustainable development of organisations and the economy as a whole is identified.*

Keywords: professional mobility, future managers, global trends, digital economy, artificial intelligence, adaptability, project-oriented learning, virtual mobility, improvement of the educational process.

Вступ

Сучасна цифрова економіка та глобальні трансформації радикально змінюють природу управлінської праці. За даними World Economic Forum Future of Jobs Report 2025, до 2030 року близько 39 % ключових навичок на ринку праці зазнають суттєвих змін, а технологічні фактори (AI, big data, автоматизація) стануть найшвидше зростаючими [1-2]. Водночас геоекономічна фрагментація, демографічні зрушення та зелена трансформація створюють умови, за яких професійна мобільність – здатність фахівця швидко адаптуватися до нових ролей, ринків, технологій, культур та форматів роботи – перетворюється на одну з найкритичніших компетентностей майбутніх менеджерів. У контексті цих викликів традиційна підготовка менеджерів у закладах вищої освіти, орієнтована на статичні моделі управління та локальні контексти, виявляється недостатньою. Майбутні менеджери стикаються з таким професійним середовищем, де успіх залежить від гнучкості, цифрової адаптивності та вміння керувати глобальними, розподіленими командами.

Результати дослідження

Глобальні тренди 2025–2026 років, зафіксовані у ключових звітах (World Economic Forum Future of Jobs Report 2025, Mercer Global Talent Trends 2026, KPMG Global Mobility Benchmarking 2025), радикально трансформують професійну мобільність менеджерів. WEF прогнозує, що до 2030 року 39

% ключових навичок зазнають суттєвих змін, а чисте створення 78 млн нових робочих місць супроводжуватиметься витісненням 92 млн [3]. Найшвидше зростають ролі, пов'язані з ШІ, аналізом даних, кібербезпекою та зеленим переходом, тоді як рутинні управлінські функції (наприклад, базовий аналіз даних чи стандартне планування) автоматизуються. Це призводить до того, що знання та компетентності «старіють» вже за 4–5 років, що робить постійне навчання та адаптивність основою професійної мобільності.

У контексті глобальної мобільності це проявляється у:

1) переході від традиційних релокацій до гнучких форм;
2) зростанні внутрішньої мобільності як інструменту професійного зростання (87 % мобільність-професіоналів вважають її критичною для розвитку фахівця);
3) посиленні транскордонної та міжкультурної мобільності через нестачу фахівців;
4) впливі регуляторних змін та геоекономічної фрагментації, що ускладнюють фізичну мобільність, але стимулюють цифрову.

Традиційна освіта менеджерів (статичні кейси, локальні контексти) не відповідає цим викликам. Згідно з публікаціями [4-12], ефективнішим є інтеграція активних методів:

– проєктно-орієнтоване навчання (PBL) з реальними бізнес-кейсами на платформах типу Coursera for Business, edX, LinkedIn Learning;
– симуляції (business simulations у Capsim, Marketplace Simulations) для тренування рішень в AI-середовищі та гібридних командах;
– віртуальна мобільність (Erasmus+ Virtual Exchange, глобальні хакатони, cross-university проєкти);
– дуальна освіта та стажування в міжнародних компаніях.

Отже, формування професійної мобільності вимагає переходу від знаннєво-орієнтованої до компетентнісно-орієнтованої моделі з акцентом на цифрові інструменти, lifelong learning та глобальний контекст.

Висновки

Аналіз глобальних трендів підтверджує, що професійна мобільність стає критичною компетентністю майбутніх менеджерів у цифровій економіці. Швидке старіння навичок, ШІ-трансформація, гібридні моделі роботи та регуляторні бар'єри перетворюють мобільність з опціональної на обов'язкову для кар'єрної стійкості та організаційної ефективності. Менеджери майбутнього мусять володіти не лише технічними навичками, а й адаптивністю, стійкістю, міжкультурним лідерством та вмінням керувати змішаними командами. Традиційна університетська підготовка недостатня для цих викликів, оскільки фокусується на статичних знаннях. Інтеграція проєктно-орієнтованого навчання, бізнес-симуляцій, віртуальної мобільності та міжнародних стажувань дозволяє системно розвивати багатогранну професійну мобільність. В Україні такий підхід посилює конкурентоспроможність випускників на глобальному ринку, сприяє євроінтеграції та адаптації до Industry 5.0. Реалізація цих заходів забезпечить підготовку не просто фахівців, а гнучких лідерів, здатних керувати трансформаціями, інноваціями та глобальними командами в умовах невизначеності. Це внесе вклад у стійкий розвиток економіки та суспільства в цифрову епоху.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Dembitska S., Kuzmenko O., Savchenko I., Demianenko V., Safronova A. Digitization of the Educational and Scientific Space Based on STEAM Education. In: Auer, M.E., Cukierman, U.R., Vendrell Vidal, E., Tovar Caro, E. (eds) Towards a Hybrid, Flexible and Socially Engaged Higher Education. ICL 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, 2024. vol 901. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-53022-7_34

2. Miastkovska M., Dembitska S., Puhach V., Kobylianska I., Kobylianskyi O. Improving the efficiency of students' independent work during blended learning in technical universities. In: Auer, M.E., Cukierman, U.R., Vendrell Vidal, E., Tovar Caro, E. (eds) Towards a Hybrid, Flexible and Socially Engaged Higher Education. ICL 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, 2024. vol 899. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-51979-6_21

3. Дембіцька С. В., Кобилянський О. В., Пугач С. С., Шостацька М. О., Кобилянська І. М. Підготовка фахівців із професійної освіти в умовах сучасних трансформацій: теорія та практика: монографія. Вінниця: ВНТУ, 2025. 354 с.

4. Дембіцька С. В., Сіверт І. І. Вплив штучного інтелекту на еволюцію людських компетенцій. Цифрова трансформація освіти: теоретико-методичні засади : збірник мат. Міжнародної науково-практичної конф.,

присвяч.70-річчю проф. В. П. Сергієнка (28 жовтня). Київ : Вид-во УДУ імені МихайлаДрагоманова, 2024. С.101-102

5. Дембіцька С., Кобилянський О. Васаженко Н. Вплив інноваційних освітніх технологій на підготовку фахівців в умовах динамічного розвитку ринку праці. *Педагогіка безпеки.* 2024. Том 9, вип. 1.. С. 1–7.

6. Дембіцька С.В. Особливості освітніх інновацій в контексті розвитку цифрового суспільства. Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : зб. матер. V Всеукр. відкр. наук.-практ. онлайн-форуму, Київ, 20 вер. 2023 р. / за заг. ред. І. М. Савченко, В. В. Ємець. — Київ: Національний центр «Мала академія наук України», 2023. С.108-110.

7. Дембіцька С.В. Розвиток культури безпеки у здобувачів вищої освіти в умовах надзвичайних ситуацій. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 листопада 2023 року). Київ: ДУІТ, ХНУРЕ, МНТУ. 2023. С. 791-794

8. Дембіцька С.В. Формування компетентності фахівців з професійної освіти. Педагогіка безпеки. 2021. № 6(1-2). С.1–6. https://doi.org/10.31649/2524-1079-2021-6-1-001-006

9. Дембіцька С.В., Кобилянський О.В. Вдосконалення вищої технічної освіти в умовах сталого розвитку суспільства. Варіативні моделі й технології трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти: зб. матер. Всеукр. наук.- практ. інтернет-конф., 23 червня 2022 р. [ред. кол.: Пуховська Л.П., Просіна О.В. та ін.]. – К. : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2022. С.199-203

10. Дембіцька С.В., Кобилянський О.В. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців в контексті інноваційного розвитку вищої освіти. Українські студії в європейському контексті: зб. наук. пр. 2022. №5. С.172-176.

11. Дембіцька С.В., Кузьменко О., Кобилянський О. Інноваційні засоби формування професійної культури майбутніх фахівців технічних спеціальностей. *Педагогіка безпеки*. 2022. № 7(1-2). С. 01–07. https://doi.org/10.31649/2524-1079-2022-7-1-001-007

12. Дембіцька С.В.,. Кобилянський О.В., Васаженко Н.О. Вплив інноваційних освітніх технологій на підготовку фахівців в умовах динамічного розвитку ринку праці. Педагогіка безпеки. 2024. Вип. 9, вип. 1. С. 1–7.

Доскоч Андрій Сергійович – аспірант кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: Andryshkastudent1@gmail.com.

Кобилянська Ірина Миколаївна – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: irishakobilanska@gmail.com.

Andrii Doskoch – Postgraduate Student, Department of Life Safety and Safety Pedagogy, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Email: Andryshkastudent1@gmail.com.

Iryna Kobylianska – Candidate of Sciences (Pedagogical), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Life Safety and Safety Pedagogy, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, Email: irishakobilanska@gmail.com.

УДК 378

А. С. Грогуль
О. В. Кобилянський

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЕНЕРГЕТИКІВ У КОНТЕКСТІ ЗЕЛЕНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ЦИФРОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *Розглянуто актуальну проблему формування ключових компетентностей майбутніх інженерів-енергетиків у контексті зеленої трансформації енергетики та цифрової енергетики. Зважаючи на прискорення декарбонізації, зростання частки відновлювальних джерел енергії, децентралізацію систем, впровадження розумних мереж (Smart Grid), штучного інтелекту, IoT та цифрових двійників, розвиток інтегрованих технічних, цифрових та «зелених» компетентностей є критично важливим для підготовки фахівців, здатних забезпечити енергетичну безпеку та стале відновлення енергосектору. Проаналізовано вплив глобальних та національних трендів на вимоги до професійних навичок, а також дефіцит у випускників цифрової грамотності та досвіду роботи з ВДЕ. Окреслено основні напрями вдосконалення освітнього процесу: інтеграція проєктно-орієнтованого навчання, віртуальних лабораторій, симуляцій розумних мереж, дуальної освіти та партнерств з бізнесом. Визначено значення системного формування компетентностей як ключового чинника підвищення конкурентоспроможності випускників, адаптації до реальних умов енергетичного переходу та внеску в декарбонізацію й енергетичну незалежність України в епоху Industry 5.0.*

Ключові слова: професійна компетентність, підготовка майбутніх енергетиків, зелена трансформація, цифрова енергетика, відновлювальні джерела енергії, проєктно-орієнтоване навчання, віртуальні лабораторії, вдосконалення освітнього процесу.

Abstract. *The article considers the topical issue of developing key competencies of future power engineers in the context of green energy transition and digital energy. Given the acceleration of decarbonisation, the growth of renewable energy sources, the decentralisation of systems, the introduction of smart grids, artificial intelligence, IoT and digital twins, the development of integrated technical, digital and 'green' competencies is critical for training specialists capable of ensuring energy security and sustainable recovery of the energy sector. The impact of global and national trends on professional skill requirements, as well as the lack of digital literacy and experience with renewable energy sources among graduates, has been analysed. The main directions for improving the educational process are outlined: integration of project-oriented learning, virtual laboratories, smart grid simulations, dual education and partnerships with business. The importance of systematic competence building as a key factor in increasing the competitiveness of graduates, adapting to the real conditions of the energy transition, and contributing to the decarbonisation and energy independence of Ukraine in the Industry 5.0 era is identified.*

Keywords: competence, training of future energy specialists, green transformation, digital energy, renewable energy sources, project-based learning, virtual laboratories, improvement of the educational process.

Вступ

Сучасний енергетичний сектор переживає радикальну трансформацію, зумовлену необхідністю декарбонізації, підвищенням енергетичної безпеки та впровадженням цифрових технологій. За даними World Energy Outlook 2025 (IEA), глобальний перехід до низьковуглецевої енергетики вимагає масштабного розгортання відновлювальних джерел (сонце, вітер, накопичувачі), розвитку розумних мереж (Smart Grid), цифрових двійників, ШІ для прогнозування та оптимізації, а також зелених технологій (водень, біоенергетика). До 2035 року встановлена потужність ВДЕ має зрости в 2,8–3 рази порівняно з 2024 роком, а частка низьковуглецевих джерел у виробництві електроенергії – наблизитися до 70–80 % у сценаріях сталого розвитку. В Україні ці процеси набувають особливого значення через війну та руйнування централізованої інфраструктури. За оцінками, відновлення та модернізація енергосектору потребуватиме щонайменше 90,6 млрд дол. США, з фокусом на децентралізацію: у 2025 році встановлено щонайменше 1,5 ГВт нової сонячної генерації, а Національний енергетичний та кліматичний план (NECP) на 2025–2030 роки передбачає зростання частки ВДЕ до 27 % до 2030 року.

Результати дослідження

Війна прискорила необхідність зеленого переходу: розподілена генерація (сонячні панелі на дахах, малі вітрові установки, батареї), гібридні системи та цифрова стійкість стали не лише екологічними, а й стратегічними пріоритетами для енергетичної незалежності. У цьому контексті інженери-енергетики майбутнього стикаються з дефіцитом ключових компетентностей: традиційна підготовка фокусується на класичних системах (ТЕС, ГЕС), тоді як ринок вимагає інтеграції цифрових навичок, зелених технологій (розробка та інтеграція ВДЕ, енергоефективність, водневі системи) та адаптивності до VUCA-середовища. Згідно з трендами 2025–2026, найшвидше зростають ролі інженерів з відновлюваної енергетики, фахівців з інтелектуальних мереж, експертів з накопичення енергії, а ключові навички включають цифрову грамотність та міждисциплінарність [1-3].

Традиційна університетська освіта в енергетиці виявляється недостатньою для цих викликів: бракує практичного досвіду з цифровими платформами, симуляціями Smart Grid, проєктами децентралізованої генерації та міжнародними стандартами ЄС. Такий підхід дозволить забезпечити підготовку не лише технічних фахівців, а й адаптивних інженерів, здатних забезпечити стале відновлення та модернізацію енергосистеми України в контексті євроінтеграції та глобального енергетичного переходу.

Як свідчить аналіз публікацій [4-14], для підготовки фахівця нового покоління освітня програма має інтегрувати три вектори:

1) екологічна відповідальність та ESG-принципи, зокрема розуміння життєвого циклу енергетичних об’єктів, методів декарбонізації та інтеграції ВДЕ в існуючі енергосистеми;

2) цифрова грамотність у Smart Grid. Це передбачає опанування технологій Інтернету речей (IoT) для моніторингу мереж, використання цифрових двійників (Digital Twins) енергоблоків та впровадження алгоритмів штучного інтелекту для прогнозування генерації та споживання;

3) кібербезпека енергетичних систем, зокрема захист критичної інфраструктури в умовах повної цифровізації управлінських процесів.

Крім того, підготовка має базуватися на стандартах IGIP, що передбачають розвиток інженерної педагогіки через призму етики та соціальної відповідальності. Використання досвіду провідних країн (наприклад, Німеччини чи Данії) дозволяє інтегрувати кращі практики управління попитом та енергоефективності безпосередньо в освітню програму. Формування компетентностей майбутніх інженерів-енергетиків у розрізі «зеленої» трансформації потребує синергії технічних знань, цифрових навичок та екологічної свідомості. Це вимагає від викладачів ЗВО перегляду методології викладання у бік імерсивних та проектних технологій, що відповідає вимогам цифрової епохи.

Висновки

Аналіз зеленої та цифрової трансформації енергетики підтверджує, що майбутні інженери-енергетики повинні володіти інтегрованими компетентностями: технічними знаннями ВДЕ та систем накопичення, цифровими навичками, а також адаптивністю до невизначеності. Глобальні тренди (IEA, WEF) та українські реалії (NECP, післявоєнне відновлення, децентралізація) роблять ці компетентності критичними для енергетичної безпеки та сталого розвитку. Традиційна освіта недостатня для нових викликів. Інтеграція проєктно-орієнтованого навчання, віртуальних лабораторій, симуляцій, дуальної освіти та партнерств з бізнесом дозволить системно розвивати необхідні навички. В Україні такий підхід посилює конкурентоспроможність випускників, сприяє швидкому відновленню енергосистеми та євроінтеграції в енергетичному секторі. Реалізація цих заходів забезпечить підготовку не лише технічних виконавців, а й інноваційних інженерів, здатних вести Україну до вуглецево-нейтральної та цифровізованої енергетики майбутнього. Це внесе суттєвий вклад у енергетичну незалежність, економічну стійкість та глобальний енергетичний перехід.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Dembitska S, Kobylianska I, Kobylianskyi O., Kuzmenko O. Training of Technical Specialties for Work Protection Professional Activity According to the Requirements of the Transdisciplinary Approach. *Professional Pedagogics*. 2023. № 1(26). Pp. 110–121. https://doi.org/10.32835/2707-3092.2023.26.110-121

2. Dembitska S., Kuzmenko O., Savchenko I., Demianenko V., Safronova A. Digitization of the Educational and Scientific Space Based on STEAM Education. In: Auer, M.E., Cukierman, U.R., Vendrell Vidal, E., Tovar Caro, E. (eds) Towards a Hybrid, Flexible and Socially Engaged Higher Education. ICL 2023. Lecture Notes in Networks and

Systems, 2024. vol 901. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-53022-7_34
3. Miastkovska M., Dembitska S., Puhach V., Kobylianska I., Kobylianskyi O. Improving the efficiency of students' independent work during blended learning in technical universities. In: Auer, M.E., Cukierman, U.R., Vendrell Vidal, E., Tovar Caro, E. (eds) Towards a Hybrid, Flexible and Socially Engaged Higher Education. ICL 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, 2024. vol 899. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-51979-6_21
4. Дембіцька С. В., Кобилянський О. В., Пугач С. С., Шостацька М. О., Кобилянська І. М. Підготовка фахівців із професійної освіти в умовах сучасних трансформацій: теорія та практика: монографія. Вінниця: ВНТУ, 2025. 354 с.
5. Дембіцька С. В., Сіверт І. І. Вплив штучного інтелекту на еволюцію людських компетенцій. Цифрова трансформація освіти: теоретико-методичні засади : збірник мат. Міжнародної науково-практичної конф., присвяч.70-річчю проф. В. П. Сергієнка (28 жовтня). Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2024. С.101-102
6. Дембіцька С., Кобилянська І., Пугач В. Особливості розвитку soft-skills мабутніх фахівців в умовах дистанційного навчання. Актуальні аспекти розвитку STEAM-освіти в умовах євроінтеграції: збірник матеріалів II Міжнародної науково- практичної інтернет-конференції (м. Кропивницький, 26 квітня 2024 року). Кропивницький : ДонДУВС, 2024. С.222-224
7. Дембіцька С.В. Особливості освітніх інновацій в контексті розвитку цифрового суспільства. Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : зб. матер. V Всеукр. відкр. наук.-практ. онлайн-форуму, Київ, 20 вер. 2023 р. / за заг. ред. І. М. Савченко, В. В. Ємець. — Київ: Національний центр «Мала академія наук України», 2023. С.108-110.
8. Дембіцька С.В., Кобилянська І. М. Розвиток професійної культури майбутніх фахівців технічних спеціальностей: інноваційні підходи та засоби. Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти. Матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції – ТНПУ ім. В. Гнатюка, 25-26 квітня 2024 р 59-61
9. Дембіцька, С. В., Кобилянський, О. В. Формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у фаховій підготовці енергетиків. Scientific journal Innovative solutions in modern science, Dubaj, 2016, 1(1), 82–87.
10. Kobylianskyi, O. V., Dembitska S. V. Sutnist ta osoblyvosti profesiinoi kultury fakhivtsiv tekhnichnoho profiliu. Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky, 2018, 2(173), 120-122.
11. Kobylianskyi, O., Dembitska, S. Formation of work safety culture of the technical specialists. Professional Pedagogics, 2022, 2 (25), 138-146.
12. Dembitska, S., Kobylianskyi, O., Kobylianska, I., Tatarchuk, V. Application of a risk-oriented approach in the process of professional training of specialists in energy industry. Przegląd elektrotechniczny, 2024, 6, 248-252.
13. Дембіцька С.В., Кобилянський О.В. Формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у фаховій підготовці енергетиків. Scientific Journal Innovative Solutions in Modern Science. 2016. № 1(1).Dubai Silicon Oasis - Center for international cooperation - TK Meganom, LLC. С.82–87.
14. Дембіцька С.В., Кобилянський О.В. Формування ризик-орієнтованого мислення у майбутніх фахівців енергетичної галузі. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Вип. 23: Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентнісного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. С. 85–87.

Грогуль Андрій Сергійович **–** аспірант кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: grogulflash@gmail.com.
Кобилянський Олександр Володимирович **–** д. пед. н., професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: akobilanskiy@gmail.com.

Andrii Hrohul **–** Postgraduate Student, Department of Life Safety and Safety Pedagogy, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Email: grogulflash@gmail.com.
Oleksandr V. Kobylyansky – Doctor of Pedagogy, Professor, Head of the Department of Life Safety and Safety Pedagogy, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Email: akobilanskiy@gmail.com.

УДК 378

В. В. Гальчинський
С. В. Дембіцька

РОЗВИТОК НАВИЧОК КОМАНДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *Розглянуто актуальну проблему формування навичок командної взаємодії у майбутніх фахівців ІТ-профілю в умовах цифрової трансформації освіти. Зважаючи на високий рівень вимог роботодавців до soft skills (зокрема командної роботи, співпраці в командах та віддаленому середовищі), розвиток цих компетентностей є ключовим аспектом підготовки конкурентоспроможних ІТ-спеціалістів. Проаналізовано дефіцит командних навичок у випускників, роль цифрових платформ (Jira, Miro, GitHub, Teams/Slack) та проєктно-орієнтованого навчання у їх формуванні. Окреслено основні напрями впровадження активних методів та інструментів оцінки. Визначено значення інтеграції командного компоненту в освітній процес як важливого чинника підвищення якості підготовки фахівців, адаптації до реальних умов ІТ-індустрії та запобігання професійним викликам в епоху AI та гібридної роботи.*

Ключові слова: навички командної взаємодії, майбутні ІТ-фахівці, soft skills, проєктно-орієнтоване навчання, цифрові освітні платформи, вдосконалення освітнього процесу.

Abstract. *The article considers the topical issue of developing teamwork skills in future IT specialists in the context of the digital transformation of education. Given the high level of employer requirements for soft skills (in particular, teamwork, collaboration in teams and remote environments), the development of these competencies is a key aspect of training competitive IT specialists. The article analyses the lack of teamwork skills among graduates, the role of digital platforms (Jira, Miro, GitHub, Teams/Slack) and project-based learning in developing these skills. The main directions for the implementation of active assessment methods and tools are outlined. The importance of integrating the team component into the educational process as an important factor in improving the quality of training specialists, adapting to the real conditions of the IT industry, and preventing professional challenges in the era of AI and hybrid work is determined.*

Keywords: teamwork skills, future IT specialists, soft skills, project-based learning, digital educational platforms, improvement of the educational process.

Вступ

Сучасна ІТ-індустрія переживає стрімку трансформацію, зумовлену швидким розвитком штучного інтелекту, хмарних технологій, віддаленої та гібридної роботи, а також переходом до принципів Industry 5.0, де ключову роль відіграє співпраця людини та машини. У цих умовах технічні навички, хоч і залишаються фундаментальними, вже недостатні для успішної кар'єри. За даними досліджень 2025–2026 років [1-2], серед найзатребуваніших компетентностей для ІТ-фахівців лідирують саме soft skills: комунікація, критичне мислення, адаптивність та, особливо, командна взаємодія), яка стабільно входить до топ-3–5 пріоритетів роботодавців.

Результати дослідження

У професійному середовищі ІТ-проєкти рідко виконуються індивідуально: більшість розробки відбувається в крос-функціональних, часто розподілених командах, де успіх залежить від здатності ефективно координувати зусилля, ділитися знаннями, розв'язувати конфлікти та інтегрувати різноманітні перспективи – від розробників і дизайнерів до бізнес-аналітиків та клієнтів. Водночас, за даними українських та міжнародних джерел [3-7], значна частина випускників ІТ-спеціальностей стикається з дефіцитом саме цих навичок: бракує досвіду реальної командної роботи, вміння працювати в цифрових колаборативних середовищах (GitHub, Jira, Miro, Slack тощо) та психологічної готовності до динамічної взаємодії в умовах невизначеності.

Традиційна вища освіта в галузі інформаційних технологій досі акцентує увагу переважно на алгоритмах, програмуванні та технічних інструментах, тоді як формування навичок командної взаємодії часто відбувається спорадично – через окремі групові проєкти або стажування. У цифрову епоху, коли навчання відбувається на гібридних платформах, з використанням AI-туторів, віртуальних симуляторів та відкритих колаборативних інструментів, виникає нагальна потреба

переосмислити підходи до розвитку цих компетентностей уже на етапі університетської підготовки. Такий підхід не лише підвищить конкурентоспроможність випускників на ринку праці, але й сприятиме створенню більш згуртованих, інноваційних та стійких ІТ-команд у майбутньому.

Одним із провідних методів є проєктно-орієнтоване навчання. Студенти працюють над реальними або наближеними до реальних завданнями (розробка веб-додатку, мобільного застосунку, автоматизації процесів) у командах 4–6 осіб протягом семестру. Ключові етапи: планування (розбиття задачі на завдання), синхронізація, усунення перешкод (щоденні 15-хвилинні зустрічі) та демонстрація результату, аналіз помилок та покращень. Такий підхід дозволяє розвивати не лише технічні, а й soft-навички: відповідальність за спільний результат, комунікацію в цифровому середовищі, вміння отримувати зворотній зв'язок.

Цифрові платформи значно посилюють ефективність цього методу. Серед найпоширеніших інструментів:

– Trello, Jira, ClickUp – для візуалізації дошки завдань (Kanban/Scrum-дошки), трекінгу прогресу;
– Microsoft Teams – для щоденної комунікації, голосових стендапів та неформальної взаємодії;
– Miro / Mural - для віртуальних ретроспектив (використання шаблонів «Start-Stop-Continue», «Sailboat»);
– Google Workspace – для спільного редагування документів, презентацій.

Висновки

Проведений аналіз підтверджує, що в умовах цифрової епохи та стрімкого розвитку штучного інтелекту навички командної взаємодії залишаються однією з найбільш затребуваних і водночас дефіцитних компетентностей серед випускників ІТ-спеціальностей. Дослідження 2025–2026 років одностайно вказують: роботодавці оцінюють командну взаємодію в топ-4–5 пріоритетів (поряд з комунікацією, адаптивністю та критичним мисленням), тоді як рівень її сформованості у молодих фахівців часто не перевищує 3,2–3,6 бала з 5. У контексті віддаленої/гібридної роботи, крос-функціональних команд ці навички перетворюються з «додаткових» на критичні для успіху проєктів і кар'єрного зростання. В Україні, де ІТ-галузь демонструє високу стійкість (85 % фахівців зберегли повну зайнятість попри виклики) і сильні soft skills (адаптивність, командність, критичне мислення), впровадження описаних практик у вищу освіту може стати конкурентною перевагою. Отже, переосмислення навчання для цифрової епохи вимагає переходу від фрагментарних групових завдань до системної, проєктно-орієнтованої моделі з інтеграцією цифрових інструментів та оцінкою soft skills.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Mastering The Most Valuable Professional Skills Of 2026 (3 лютого 2026). URL: https://www.forbes.com/sites/markcperna/2026/02/03/mastering-the-most-valuable-professional-skills-of-2026

2. Technical Skills Aren't Enough - Why Soft Skills Lead To Higher Salaries In The AI Boom. URL: https://www.forbes.com/sites/lizelting/2025/10/30/technical-skills-arent-enough-why-soft-skills-lead-to-higher-salaries-in-the-ai-boom

3. Дембіцька С. В., Кобилянський О. В., Кобилянська І. М. Трансформація компетентнісного профілю особистості в умовах цифровізації. Трансформація компетентнісного профілю особистості в умовах цифровізації. Цифрова трансформація освіти: теоретико-методичні засади : збірник мат. Міжнародної науково-практичної конф., присвяч.70-річчю проф. В. П. Сергієнка (28 жовтня). Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2024. С. 98-100.

4. Дембіцька С. В., Кобилянський О. В., Пугач С. С., Шостацька М. О., Кобилянська І. М. Підготовка фахівців із професійної освіти в умовах сучасних трансформацій: теорія та практика: монографія. Вінниця: ВНТУ, 2025. 354 с.

5. Дембіцька, С., Кобилянський, О. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з професійної освіти засобами цифрових технологій. Педагогіка безпеки, 2023, 8(1-2), 01–07. https://doi.org/10.31649/2524-1079-2023-8-1-001-007.

6. Мястковська, М., Кобилянська, І., Кисюк, Д. Формування готовності майбутніх фахівців з професійної освіти до застосування сучасних інформаційних технологій у професійній діяльності. Педагогіка безпеки, 2021, 6(1-2), 21–26. https://doi.org/10.31649/2524-1079-2021-6-1-021-026.

7. Мястковська, М., Кобилянська, І. Педагогічна компетентність як необхідна складова професійної компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей. Педагогіка безпеки, 2022, 7(1-2), 30–35. https://doi.org/10.31649/2524-1079-2022-7-1-030-035.

Гальчинський Віталій Володимирович – аспірант кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: halchynskyiv@gmail.com.

Дембіцька Софія Віталіївна – д. пед. н., професор, професор кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: sofiyadem13@gmail.com.

Vitalii Halchynskyi – Postgraduate Student, Department of Life Safety and Safety Pedagogy, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Email: halchynskyiv@gmail.com.

Sofia Dembitska – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Life Safety and Safety Pedagogy, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sofiyadem13@gmail.com.

УДК 37.018.3

Є. Л. Кулібаба
О. В. Кобилянський

РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК ЧИННИК ЗНИЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *Розглянуто актуальну проблему професійного становлення майбутніх ІТ-фахівців у сучасних умовах, зумовлених технологічним прогресом та інтенсивною цифровізацією. Метою роботи є аналіз взаємозв'язку між цифровими та емоційними компетентностями у контексті підготовки фахівців, а також обґрунтування методичних підходів до інтеграції розвитку емоційного інтелекту в освітній процес закладів вищої освіти для зниження професійного вигорання майбутніх іт-фахівців. Доведено, що емоційний інтелект є не просто бажаною додатковою навичкою, а критично важливим чинником професійної стійкості. Його розвиток ще на етапі професійної підготовки майбутніх фахівців ІТ-галузі сприятиме профілактиці професійного вигорання за рахунок ефективного управління стресом, підвищенню ефективності командної взаємодії, а також адаптації до постійних змін у технологічному середовищі.*

Ключові слова: професійний розвиток, майбутні фахівці, цифрові технології, емоційний інтелект, професійне вигорання.

Abstract. *The current problem of professional development of future IT specialists in modern conditions, caused by technological progress and intensive digitalization, is considered. The purpose of the work is to analyze the relationship between digital and emotional competencies in the context of training specialists, as well as to substantiate methodological approaches to integrating the development of emotional intelligence into the educational process of higher education institutions to reduce professional burnout of future IT specialists. It is proven that emotional intelligence is not just a desirable additional skill, but a critically important factor in professional stability. Its development at the stage of professional training of future IT specialists will contribute to the prevention of professional burnout through effective stress management, increasing the efficiency of team interaction, as well as adaptation to constant changes in the technological environment.*

Keywords: professional development, future specialists, digital technologies, emotional intelligence, professional burnout.

Вступ

Динамічний розвиток сфери цифрових технологій, що супроводжується високою конкуренцією, необхідністю неперервного оновлення знань в ІТ-фахівців та розвитку їх готовності до роботи в умовах стислих термінів, створює підвищене психоемоційне навантаження у працівників. Хоча технічні навички майбутніх ІТ-фахівців традиційно перебувають у центрі освітнього процесу, сучасна професійна реальність вимагає від них більшого, ніж вміння кодувати чи проектувати системи. Актуальність проблеми полягає в тому, що ІТ-сфера, попри високу оплату, характеризується значним відсотком професійного вигорання. Це явище, спричинене хронічним стресом і нездатністю ефективно управляти емоціями та міжособистісною взаємодією, призводить до зниження продуктивності, погіршення якості роботи та високої плинності кадрів [13].

Результати дослідження

У цьому контексті емоційний інтелект як здатність розпізнавати, розуміти та ефективно керувати власними емоціями та емоціями інших постає не лише як бажана навичка, а як критично важливий фактор професійної стійкості. Розвиток емоційного інтелекту дозволяє ІТ-спеціалістам не лише успішно співпрацювати у міждисциплінарних командах, але й розвивати навички саморегуляції, які є інструментами для профілактики вигорання.

Узагальнення ключових досліджень науковців [2-4; 7; 17-18] дозволяє встановити прямий зв'язок між високим рівнем розвитку емоційного інтелекту та професійною успішністю в різних сферах, що є важливим і для індустрії цифрових технологій. Фахівці з розвиненим емоційним інтелектом демонструють виражену здатність до самоусвідомлення (розуміння власних емоційних станів) та соціального усвідомлення (розуміння емоцій колег та клієнтів), а також до ефективного управління власною емоційною сферою та міжособистісною взаємодією [11]. Саме ці якості забезпечують вищу

адаптивність ІТ-спеціалістів до динамічного, стресового середовища, покращують командну співпрацю та є ключовою основою для профілактики професійного вигорання.

Узагальнення результатів наукових пошуків дозволяє виокремити такі напрями розвитку емоційного інтелекту майбутніх фахівців ІТ-галузі:

1. Розвиток самосвідомості. Цей напрям вважаємо фундаментальним у розвитку емоційного інтелекту, оскільки він стосується здатності фахівця розпізнавати та розуміти власні емоції в момент їх виникнення, а також усвідомлювати їхній вплив на мислення та поведінку [5-6]. Розвиток самосвідомості відбувається шляхом Усвідомлення власних емоційних станів, ідентифікації причин виникнення емоцій та розуміння зв'язку між емоціями та фізичним станом. Відтак, до методів її формування відносимо ведення емоційних щоденників (фіксація емоцій, їх інтенсивності та тригерів), застосування технік майндфулнес (усвідомленості) для «сканування» тіла та емоцій, а також рефлексивні вправи та самоспостереження після стресових або конфліктних ситуацій.

2. Розвиток саморегуляції (здатності до управління власними емоціями). В межах даного напряму здобувачі фокусуються на вміннях контролювати, трансформувати та конструктивно використовувати власні емоції та імпульси, а не просто їх відчувати [14-16]. Це ключовий фактор профілактики вигорання, який дозволяє фахівцю адаптуватися до змін, зберігати гнучкість, проявляти сумлінність, а також долати стрес і фрустрацію. Серед перспективних методів розвитку саморегуляції виокремлюємо опанування технік управління стресом та гнівом (наприклад, техніки дихання, зміна когнітивної оцінки ситуації тощо), тренінги відстроченої реакції та управління імпульсивністю, формування навичок самомотивації та підтримки позитивного настрою (наприклад, постановка реалістичних цілей).

3. Розвиток соціальної свідомості як інструменту до розуміння інших людей. В межах цього напряму зосереджуємося на формуванні здатності розуміти емоції, почуття та погляди інших людей, а також соціальну динаміку в групі [1; 12]. Для ІТ-фахівців це критично важливо для ефективної роботи в команді та взаємодії з клієнтами. До методів формування соціальної свідомості відносимо використання рольових ігор та кейс-методів, спрямованих на інтерпретацію емоційних станів інших учасників команди, аналіз відеозаписів комунікації з акцентом на невербальні прояви, а також вправи на активне слухання та зміну перспективи (погляд на ситуацію очима іншої людини).

4. Набуття навичок управління стосунками. В межах цього напряму мова йде про поєднання попередніх характеристик та фокусування на практичному застосуванні інструментів емоційного інтелекту для побудови ефективних, конструктивних та мотивуючих взаємин [8-12]. Метою такої роботи є розвиток здатності до ефективної комунікації, управління конфліктами, впливу, лідерства, наставництва та роботи в команді тощо. Серед ефективних методів набуття навичок управління стосунками виокремлюємо симуляційні вправи з управління конфліктами та ведення переговорів (наприклад, вирішення суперечок щодо вимог до продукту чи технічних рішень), практика командної взаємодії в умовах, що імітують робочий процес (наприклад, спільні ІТ-проекти) тощо.

Висновки

Отже, динамічний і висококонкурентний сектор цифрових технологій ставить перед майбутніми фахівцями виклики, які виходять далеко за межі технічної майстерності. Хронічне професійне вигорання у цій сфері є прямим наслідком недостатньої емоційної саморегуляції та неефективної комунікації. Відтак, емоційний інтелект є не просто бажаною додатковою навичкою, а критично важливим чинником професійної стійкості. Його розвиток ще на етапі професійної підготовки майбутніх фахівців ІТ-галузі сприятиме профілактиці професійного вигорання за рахунок ефективного управління стресом, підвищенню ефективності командної взаємодії, а також адаптації до постійних змін у технологічному середовищі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Dembitska S., Kobylianska I., Kobylianskyi O., Kuzmenko O. Training of Technical Specialties for Work Protection Professional Activity According to the Requirements of the Transdisciplinary Approach. *Professional Pedagogics*. 2023. № 1 (26). Pp. 110-121. https://doi.org/10.32835/2707-3092.2023.26.110-121

2. Dembitska S., Kuzmenko O., Savchenko I., Demianenko V., Hanna S. Digitization of the Educational and Scientific Space Based on STEAM Education. In: Auer M.E., Cukierman U. R., Vendrell Vidal E., Tovar Caro E. (eds) Towards a Hybrid, Flexible and Socially Engaged Higher Education. ICL 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, 2024, vol 901. https://doi.org/10.1007/978-3-031-53022-7_34

3. Kobylianskyi, O., Kobylianskyi, Y., Dembitska, S., Kobylianska, I., Pinaieva, O. Training of Specialists in the Sphere of Renewable Energy in the Conditions of Blended Learning for the Needs of the Regional Economy. In: Auer, M. E., Rüütmann, T. (eds) Futureproofing Engineering Education for Global Responsibility. ICL 2024. Lecture Notes in Networks and Systems, 2025, vol 1280. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-83523-0_1.

4. Kuzmenko O., Dembitska S., Miastkovska M., Savchenko I., Demianenko V. Onto-oriented Information Systems for Teaching Physics and Technical Disciplines by STEM-environment. International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP), 2023, № 13(2), pp. 139–146. https://doi.org/10.3991/ijep.v13i2.36245

5. Puhach V., Dembitska S., Kobylianskyi O., Kobylianska I., Moskovchuk O. Development of Students Support Strategies in Digital Educational Environment by Means of Artificial Intelligence. In: Auer M. E., Rüütmann T. (eds) Futureproofing Engineering Education for Global Responsibility. ICL 2024. Lecture Notes in Networks and Systems, 2025, vol 1260. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-85652-5_22.

6. Yarovy R., Dembitska S., Kobylianskyi O., Sivert I., Sotskyi B. The Impact of Digitalization on the Evolution of Competencies and Changing Needs in the Labor Market. In: Auer M. E., Rüütmann T. (eds) Futureproofing Engineering Education for Global Responsibility. ICL 2024. Lecture Notes in Networks and Systems, 2025, vol 1260. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-85652-5_19.

7. Верітова О. С. Розвиток емоційного інтелекту майбутніх педагогів вищої школи в процесі магістерської підготовки: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2019. С. 224–226.

8. Дембіцька С. В. Вплив сучасних викликів на формування культури безпеки життєдіяльності майбутніх фахівців технічних спеціальностей. Соціально-психологічні ресурси особистості в екстремальних умовах**:** матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції), м. Київ, 19 квітня 2024 р. Львів – Торунь: Liha-Pres, 2024. С. 167-170.

9. Дембіцька С. В. Особливості освітніх інновацій в контексті розвитку цифрового суспільства. Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії: зб. матер. V Всеукр. відкр. наук.-практ. онлайн-форуму, Київ, 20 вер. 2023 р. / за заг. ред. І. М. Савченко, В. В. Ємець. Київ: Національний центр «Мала академія наук України», 2023. С. 108-110.

10. Дембіцька С. В. Реалізація інтеграційного підходу у професійній підготовці фахівців технічних спеціальностей. *Наукові записки Малої академії наук України*. 2023. № 3(28), 45–52. https://doi.org/10.51707/2618-0529-2023-28-05.

11. Дембіцька С. В. Розвиток культури безпеки у здобувачів вищої освіти в умовах надзвичайних ситуацій. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 листопада 2023 року). Київ: ДУІТ, ХНУРЕ, МНТУ. 2023. С. 791-794.

12. Дембіцька С. В. Формування компетентності фахівців з професійної освіти. *Педагогіка безпеки*. 2021. № 6(1-2). С. 1–6.

13. Дембіцька С. В., Кобилянський О. В., Пугач С. С., Шостацька М. О., Кобилянська І. М. Підготовка фахівців із професійної освіти в умовах сучасних трансформацій: теорія та практика: монографія. Вінниця: ВНТУ, 2025. 354 с.

14. Дембіцька С., Герасимчук С. Система цінностей як основа взаєморозуміння в роботі зі стейкхолдерами в ЗВО. *Педагогіка безпеки*. 2024. Том 9, № 2. С. 100-106.

15. Мястковська М., Кобилянська І. Педагогічна компетентність як необхідна складова професійної компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей. *Педагогіка безпеки*. 2022. № 7(1-2). С. 30–35.

16. Мястковська М., Кобилянська І., Кисюк Д. Формування готовності майбутніх фахівців з професійної освіти до застосування сучасних інформаційних технологій у професійній діяльності. *Педагогіка безпеки.* 2021. № 6(1-2). С. 21–26. https://doi.org/10.31649/2524-1079-2021-6-1-021-026.

17. Прибора Т. Розвиток емоційного інтелекту майбутнього фахівця в закладі вищої освіти. *Актуальні питання гуманітарних наук*. 2022. Вип 55, том 2. С. 301-306. https://doi.org/10.24919/2308-4863/55-2-48

18. Ставнича Н., Кобилянська І. Проєктування освітніх ігор як шлях до самовиховання та самовдосконалення здобувачів вищої освіти. *Педагогіка безпеки.* 2023. № 8(1-2). С. 44–50. https://doi.org/10.31649/2524-1079-2023-8-1-044-050.

Кулібаба Євгеній Леонідович **–** аспірант кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: zhenya.kulibaba@gmail.com.

Кобилянський Олександр Володимирович **–** д. пед. н., професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: akobilanskiy@gmail.com.

Yevgeny L. Kulibaba – postgraduate student of the Department of Life Safety and Safety Pedagogy, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Email: zhenya.kulibaba@gmail.com.

Oleksandr V. Kobylyansky – Doctor of Pedagogy, Professor, Head of the Department of Life Safety and Safety Pedagogy, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Email: akobilanskiy@gmail.com.

УДК 37.018.3

В. І. Комар

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *У тезах висвітлено значення інтерактивних технологій як ключового чинника оновлення змісту та форм організації освітнього процесу у вищій школі. Проаналізовано сучасні підходи до реалізації активних методів навчання, зокрема технології відкритого простору, мобільні інформаційно-комунікативні інструменти, кейс-метод, рольові ігри, а також форми співпраці зі стейкхолдерами. Визначено переваги інтерактивного навчання у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців. Зроблено висновки щодо перспектив упровадження цих технологій у закладах вищої освіти України.*

Ключові слова: інтерактивні технології, активне навчання, професійна освіта, вища школа, відкритий простір, мобільні ІКТ, підготовка фахівців.

Abstract. *The theses highlight the significance of interactive technologies as a key factor in updating the content and forms of organizing the educational process in higher education. Modern approaches to the implementation of active learning methods are analyzed, including open space technology, mobile information and communication tools, case method, role-playing games, and forms of cooperation with stakeholders. The advantages of interactive learning in the formation of professional competence of future specialists are outlined. Conclusions are drawn regarding the prospects for implementing these technologies in higher education institutions in Ukraine.*

Keywords: interactive technologies, active learning, professional education, higher education, open space, mobile ICT, specialist training.

Вступ

Сучасні умови функціонування вищої школи вимагають переходу від традиційних форм викладання до нових освітніх технологій, зорієнтованих на активізацію навчальної діяльності здобувачів освіти. В умовах цифровізації, глобалізації та зростаючих вимог ринку праці особливої актуальності набуває впровадження інтерактивних технологій, які передбачають активну взаємодію між викладачем і студентами, колективне розв’язання проблемних ситуацій, розвиток критичного мислення, креативності та навичок командної роботи.

Результати досліджень

Дослідження проведено на основі робіт та публікацій дослідників: Д. Антюшко, О. Білоус, В. Володавчик, О. Гречановська, С. Дембіцька, І. Кобилянська, О. Кобилянський, О. Кузьменко, В. Молчанов, М. Мястковська, В. Петрук, С. Пугач, Н. Рисинець, Ю. Сабадош, Л. Сєногонова, Ю. Федорук, Т. Хома та інші.

Інтерактивні методи навчання мають високий потенціал у формуванні професійних, комунікативних і соціальних компетентностей майбутніх фахівців. Особливо важливою є орієнтація освітнього процесу на студентоцентрованість, активну участь студентів у пізнавальній діяльності, створення умов для дослідницької, творчої та командної роботи.

Однією з ефективних форм активного навчання в сучасному освітньому просторі є технологія відкритого простору. Ця технологія передбачає організацію обговорення важливих для здобувачів освіти тем у відкритому форматі, де учасники самостійно формулюють питання, об'єднуються в групи за інтересами й працюють над їхнім розв’язанням. Такий підхід не лише підвищує рівень мотивації, а й сприяє розвитку навичок лідерства, співпраці та відповідальності за спільний результат.

Мобільні інформаційно-комунікативні технології (ІКТ) займають важливе місце в структурі інтерактивного навчання. Їх використання забезпечує доступність освітніх матеріалів, персоналізацію навчання, оперативний зворотний зв’язок і розвиток цифрової грамотності. Мобільні ІКТ дозволяють гнучко організовувати освітній процес, враховувати індивідуальний темп навчання, а також інтегрувати

самостійну роботу студентів в онлайн-середовище. Крім того, цифрові платформи стимулюють формування навичок самонавчання, що є ключовим компонентом неперервної освіти.

Серед найбільш поширених інтерактивних методів у практиці вищої школи варто виокремити кейс-метод, рольові ігри, ділові ігри, метод проєктів та інтерактивні лекції з елементами діалогу та зворотного зв'язку. Такі форми навчання забезпечують застосування знань у змодельованих професійних ситуаціях, розвивають аналітичне мислення, вміння приймати рішення в умовах невизначеності, а також комунікативні здібності.

Наприклад, рольові ігри дозволяють студентам опинитися в ситуаціях, максимально наближених до реальних умов професійної діяльності, виконуючи функції фахівців, керівників чи клієнтів. Це сприяє усвідомленню професійних ролей, розвитку емоційного інтелекту та навичок вирішення конфліктів.

Інтерактивні технології також відкривають широкі можливості для партнерства з роботодавцями та іншими стейкхолдерами. Участь практиків у навчальному процесі через гостьові лекції, спільні проєкти, симуляційні сесії підвищує прикладну цінність навчального матеріалу, сприяє адаптації студентів до сучасного професійного середовища .

Дослідження показали, що застосування інтерактивних методів у технічній освіті сприяє підвищенню інтересу студентів до навчання, їх участі в проєктній та науково-дослідницькій роботі, а також формуванню мотивації до саморозвитку.

У результаті можна стверджувати, що впровадження інтерактивних технологій у вищу освіту не лише оновлює зміст і форми навчання, а й формує культуру продуктивної взаємодії, яка є критично важливою для підготовки конкурентоспроможного фахівця.

Висновки

Інтерактивні технології навчання в сучасній вищій школі є ефективним інструментом модернізації професійної освіти. Їх застосування забезпечує особистісно-орієнтований підхід, активізацію пізнавальної діяльності, формування соціальних і професійних компетентностей майбутніх фахівців. Подальші дослідження у цій сфері мають бути спрямовані на методичне обґрунтування інтерактивних моделей навчання, розвиток цифрової педагогіки та розробку механізмів взаємодії з роботодавцями.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Дембіцька С. В., Кобилянський О. В., Пугач С. С. Використання методів активного навчання в процесі підготовки майбутніх фахівців // Актуальні дослідження в соціальній сфері: матеріали XVI міжн. наук.-практ. конф. (Одеса, 17 листопада 2020 р.). Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2020. С. 135–137.

Дембіцька С.В., Кобилянська І.М., Молчанов В.П., Татарчук В.В. Використання технології відкритого простору в процесі підготовки фахівців в закладах вищої освіти // Особистісно-професійний розвиток майбутніх фахівців: діалог із стейкхолдерами. Вінниця: ТОВ «Друк», 2021. С. 219–235.

Дембіцька С.В., Мястковська М.О. Вдосконалення професійної підготовки здобувачів вищої освіти шляхом впровадження мобільних інформаційно-комунікативних технологій // Наукові записки Малої академії наук України. 2021. № 2-3 (21-22). С. 41–49.

Dembitska S.V., Kuzmenko O. S. Using technology of open space as one of the innovative methods of active learning in the training of technical specialities // New impetus for the advancement of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU countries. Riga, Latvia: "Baltija Publishing". 2021. P. 201–215.

Білоус О. С., Федорук Ю. А. Використання інноваційних технологій навчання у вищій школі, 2019. URL: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3377. https://doi.org/10.31812/123456789/3377.

Петрук В.А., Гречановська О. В., Сабадош Ю. Г. Підходи до впровадження інноваційних технологій в освітній процес технічних ЗВО. International Journal of Innovative Technologies in Social Science, Warsaw, Poland. – 2019. – № 5(17). – С.3-8.

Ризинець Н. О. Застосування інноваційних технологій з метою формування готовності фахівців з міжнародного права до професійної діяльності. Науково-методичний журнал, Нова педагогічна думка. Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Рівне, 2020. С. 65-70

Хома Т. В. Активні методи навчання в педагогіці вищої школи / Хома Т.В. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. пр.наук. / [редкол.: А. В.Сущенко (голов.ред.) та ін.] Запоріжжя: КПУ, 2020. Вип. 69. 196 с. Т.3. (с. 149-152)

Інтерактивні методи навчання у вищій школі : монографія / Д. П. Антюшко, В. С. Володавчик, Л. І. Сєногонова та інші. – Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2022. – 189 с.

Комар Владислав Ігорович – аспірант кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: komarvlad@gmail.com

Vladyslav Komar – Postgraduate Student, Department of Life Safety and Safety Pedagogy, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: komarvlad@gmail.com

УДК 629.8.

І. С. Герцун

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІАГНОСТИКИ НЕСПРАВНОСТЕЙ У ЛЕГКОВИХ АВТО

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *У роботі розглянуто сучасні цифрові інструменти, що застосовуються для діагностики несправностей у легкових автомобілях. Показано, що використання спеціалізованих програмних комплексів, мобільних додатків та інтелектуальних діагностичних систем дозволяє значно скоротити час пошуку несправностей, підвищити точність аналізу та знизити витрати на ремонт. Окрему увагу приділено порівнянню традиційних методів діагностики з цифровими технологіями, а також практичним результатам їх застосування у сервісних центрах.*

Ключові слова: цифрові інструменти; діагностика авто; оптимізація; легкові автомобілі; програмне забезпечення; OBD-II; сканери; мобільні додатки.

Abstract. *The paper examines modern digital tools used for diagnosing faults in passenger cars. It demonstrates that the use of specialized software, mobile applications, and intelligent diagnostic systems significantly reduces troubleshooting time, increases analysis accuracy, and lowers repair costs. Special attention is paid to the comparison between traditional diagnostic methods and digital technologies, as well as to practical results of their application in service centers.*

Keywords: digital tools; car diagnostics; optimization; passenger cars; software; OBD-II; scanners; mobile applications..

Вступ

Сучасні легкові автомобілі оснащені складними електронними системами, що контролюють роботу двигуна, трансмісії, гальмівної системи та інших вузлів. Традиційні методи діагностики, які базуються на візуальному огляді та механічних вимірюваннях, стають недостатніми для швидкого та точного визначення несправностей. Цифрові інструменти – це програмні комплекси, діагностичні сканери, мобільні додатки та хмарні сервіси, що дозволяють отримувати дані з електронних блоків управління (ECU) автомобіля. Їх використання забезпечує автоматизацію процесу діагностики, зменшення помилок за рахунок людського фактору, інтеграцію результатів у єдину базу даних, а також можливість прогнозування майбутніх несправностей.

Результати дослідження

У ході дослідження виявлено чітку різницю між традиційними та цифровими підходами до діагностики автомобілів. Традиційні методи (візуальний огляд, механічні вимірювання, мультиметр, компресометр) залишаються необхідними для первинної оцінки та контролю фізичного стану вузлів, але демонструють низьку ефективність у швидкому виявленні електронних та програмних несправностей. Цифрові інструменти (OBD-II сканери, спеціалізоване ПЗ, мобільні додатки, хмарні сервіси з AI) забезпечують більш повну картину стану автомобіля, дозволяють працювати з великими масивами даних і дають змогу приймати рішення на основі аналітики.

Нами проаналізовано дані з кількох сервісних центрів Вінницької області, результати опитування автовласників та тестування типових сценаріїв діагностики на різних моделях авто. Проведено порівняння часу виконання діагностики, кількість повторних звернень, точність виявлення несправностей та витрати на ремонт. За критерії оцінки прийнято середній час діагностики, відсоток вірно ідентифікованих несправностей, економія коштів для клієнта, частота необґрунтованих звернень.

Згідно з отриманими результатами маємо:

ифрові інструменти скорочують час діагностики в середньому на 30–50%, що підтверджується практикою сервісів, де середній час зменшився з 1,5 години до 40 хвилин.

икористання сканерів і спеціалізованого ПЗ підвищує точність локалізації несправності, особливо в електронних системах; це зменшує кількість помилкових замін деталей.

обільні додатки роблять базову діагностику доступною для широкого кола користувачів, що знижує навантаження на СТО і кількість необґрунтованих звернень.
марні сервіси та AI дозволяють прогнозувати відмови, що відкриває шлях до планового обслуговування замість аварійного ремонту.

Використання сучасних та більш точних методів діагностики дозволяє суттєво скоротити витрати автосервісів та їхніх клієнтів. Завдяки зменшенню кількості помилково замінених деталей і непотрібних ремонтних операцій знижуються прямі витрати на запчастини та оплату праці. Водночас значно скорочується час, протягом якого автомобіль перебуває в ремонті, що зменшує простої та підвищує ефективність використання робочих постів. У результаті сервісні центри отримують можливість обслуговувати більше клієнтів за той самий період часу, тобто зростає загальна пропускна здатність підприємства.

Найважливішим соціальним результатом є підвищення рівня безпеки дорожнього руху. Своєчасне та точне виявлення критичних несправностей (гальмівна система, рульове управління, подушки безпеки, системи стабілізації тощо) суттєво знижує ймовірність аварійних ситуацій, спричинених технічними несправностями автомобіля. Паралельно зростає довіра власників транспортних засобів до автосервісів, які застосовують сучасне діагностичне обладнання та програмне забезпечення. Клієнти більше цінують прозорість, обґрунтованість рекомендацій та реальну якість ремонту, що позитивно впливає на репутацію сервісу та сприяє формуванню лояльної клієнтської бази.

Впровадження точної діагностики суттєво покращує внутрішні бізнес-процеси автосервісу. З'являється можливість:

- ефективніше планувати графіки роботи майстрів та завантаження підйомників;
- прогнозувати та оптимізувати закупівлю найбільш затребуваних запчастин на основі реальної аналітики несправностей;
- суттєво зменшити кількість повторних візитів клієнтів через неправильно діагностовані або неусунуті проблеми;
- підвищити передбачуваність та стабільність роботи всього підприємства.

Точніша діагностика перетворюється не лише на технічний інструмент, а й на важливий елемент підвищення економічної ефективності, безпеки та клієнтоорієнтованості сучасного автосервісу. Відтак, виникає необхідність забезпечення розвитку цифрової компетентності майбутніх фахівців ще на етапі навчання у ЗВО, щоб в перспективі вони могли реалізувати зазначений підхід на практиці. Окремі питання у цьому напрямку відображені у публікаціях [1-6].

Висновки

Переваги цифрових інструментів у діагностиці автомобілів є очевидними: вони скорочують час і вартість обслуговування, підвищують точність виявлення несправностей і відкривають можливості для превентивного обслуговування. Водночас повноцінна користь досягається лише за умови правильної інтеграції технологій, підготовки персоналу та уваги до якості й безпеки даних. Впровадження таких рішень у регіональних сервісах, як показує практика Вінницької області, дає помітний позитивний ефект як для бізнесу, так і для кінцевих користувачів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Dembitska S, Kobylianska I, Kobylianskyi O., Kuzmenko O. Training of Technical Specialties for Work Protection Professional Activity According to the Requirements of the Transdisciplinary Approach. *Professional Pedagogics*. 2023. № 1(26). Pp. 110–121. https://doi.org/10.32835/2707-3092.2023.26.110-121
2. Dembitska S., Kuzmenko O., Savchenko I., Demianenko V., Safronova A. Digitization of the Educational and Scientific Space Based on STEAM Education. In: Auer, M.E., Cukierman, U.R., Vendrell Vidal, E., Tovar Caro, E. (eds) Towards a Hybrid, Flexible and Socially Engaged Higher Education. ICL 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, 2024. vol 901. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-53022-7_34
3. Дембіцька С. В., Кобилянський О. В., Кобилянська І. М. Трансформація компетентнісного профілю особистості в умовах цифровізації. Цифрова трансформація освіти: теоретико-методичні засади: збірник мат. Міжнародної науково-практичної конф., присвяч.70-річчю проф. В. П. Сергієнка (28 жовтня). – Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2024. С. 98-100
4. Дембіцька С. В., Сіверт І. І. Вплив штучного інтелекту на еволюцію людських компетенцій. Цифрова трансформація освіти: теоретико-методичні засади : збірник мат. Міжнародної науково-практичної конф., присвяч.70-річчю проф. В. П. Сергієнка (28 жовтня). Київ : Вид-во УДУ імені МихайлаДрагоманова, 2024. С. 101-102

5. Дембіцька С., Кобилянська І., Пугач В. Особливості розвитку soft-skills мабутніх фахівців в умовах дистанційного навчання. Актуальні аспекти розвитку STEAM-освіти в умовах євроінтеграції: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково- практичної інтернет-конференції (м. Кропивницький, 26 квітня 2024 року). Кропивницький : ДонДУВС, 2024. С. 222-224

6. Дембіцька С., Кобилянський О. Васаженко Н. Вплив інноваційних освітніх технологій на підготовку фахівців в умовах динамічного розвитку ринку праці. *Педагогіка безпеки.* 2024. Том 9, вип. 1. С. 1–7.

Герцун Ігор Сергійович – студент групи 1ПО-23б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національно технічний університет, Вінниця, e-mail: igorgercun342@gmail.com

Науковий керівник: Кобилянський Олександр Володимирович – д. пед. н., професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: akobilanskiy@gmail.com.

Ihor S. Hertsun – student of the Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: igorgercun342@gmail.com.

Scientific supervisor: Oleksandr V. Kobylyansky – Doctor of Pedagogy, Professor, Head of the Department of Life Safety and Safety Pedagogy, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Email: akobilanskiy@gmail.com.

УДК 37.018.3

М. І. Бєсєда
О. В. Кобилянський

ОСВІТА МАЙБУТНІХ ЕНЕРГЕТИКІВ В ЕПОХУ ЗЕЛЕНОГО ПЕРЕХОДУ ТА ЦИФРОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *Розглянуто актуальну проблему модернізації підготовки фахівців в умовах глобального «подвійного переходу» - поєднання зеленої трансформації та цифрової революції в енергетиці. Зважаючи на радикальну зміну енергетичної парадигми, що характеризується відходом від централізованих викопних джерел до розосередженої генерації на основі відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), впровадженням інтелектуальних систем управління (Smart Grid) та інструментів Industry 4.0/5.0, обґрунтовано необхідність формування нового типу професійної компетентності. Розвиток «гібридних» навичок, що охоплюють глибоку технічну експертизу, цифрову грамотність та екологічну відповідальність, визначено як критичну умову для сталого розвитку енергосектору. Проаналізовано виклики, пов'язані з невідповідністю традиційних освітніх програм стрімким темпам технологічного оновлення галузі. Окреслено інноваційні напрями вдосконалення підготовки: перехід до імерсивних методик навчання (VR/AR), використання хмарних платформ для моделювання енергосистем, впровадження міждисциплінарних проєктів та концепції навчання впродовж життя. Визначено, що системна інтеграція цифрових та екологічних доменів у освітній процес забезпечить підготовку адаптивних лідерів енергетичного переходу, здатних ефективно реагувати на виклики декарбонізації та енергетичної безпеки в епоху глобальних трансформацій.*

Ключові слова: енергетичний перехід, цифрова революція, професійна компетентність, підготовка майбутніх енергетиків, зелена трансформація, цифрова енергетика, відновлювальні джерела енергії, інноваційна педагогіка, цифрові двійники, сталий розвиток.

Abstract. *The article considers the pressing issue of modernising specialist training in the context of the global 'double transition' – the combination of green transformation and digital revolution in the energy sector. Given the radical change in the energy paradigm, characterised by a shift from centralised fossil fuel sources to distributed generation based on renewable energy sources (RES), the introduction of smart management systems (Smart Grid) and Industry 4.0/5.0 tools, the need to develop a new type of professional competence is justified. The development of 'hybrid' skills, encompassing deep technical expertise, digital literacy and environmental responsibility, is identified as a critical condition for the sustainable development of the energy sector. The challenges associated with the incompatibility of traditional educational programmes with the rapid pace of technological innovation in the industry have been analysed. Innovative areas for improving training are outlined: the transition to immersive teaching methods (VR/AR), the use of cloud platforms for modelling energy systems, the introduction of interdisciplinary projects and the concept of lifelong learning. It is determined that the systematic integration of digital and environmental domains into the educational process will ensure the training of adaptive leaders of the energy transition who are capable of effectively responding to the challenges of decarbonisation and energy security in an era of global transformation.*

Keywords: energy transition, digital revolution, professional competence, training future energy specialists, green transformation, digital energy, renewable energy sources, innovative pedagogy, digital twins, sustainable development.

Вступ

Епоха зеленого переходу та цифрової революції радикально трансформує енергетичний сектор: від централізованої вуглецево-інтенсивної моделі до децентралізованої, низьковуглецевої системи на базі відновлювальних джерел енергії (ВДЕ), розумних мереж (Smart Grid), штучного інтелекту, IoT, цифрових двійників та систем накопичення енергії. В Україні ці процеси прискорюються війною та необхідністю енергетичної незалежності: з 2022 року додано понад 3 ГВт нової ВДЕ-потужності (переважно сонячної), а у 2025 році встановлено щонайменше 1,5 ГВт сонячної генерації. Національний план з енергетики та клімату на 2025-2030 роки, схвалений Кабміном у червні 2024 року, передбачає зростання частки ВДЕ до 27 % у валовому кінцевому споживанні енергії до 2030 року, розвиток децентралізованої генерації, накопичувачів, водневих технологій та повну інтеграцію з європейським ринком [1-3]. Післявоєнне робить акцент на стійкості, цифровізації та security-driven green transition. У цих умовах майбутні інженери-енергетики стикаються з дефіцитом інтегрованих

компетентностей: традиційна освіта фокусується на класичних системах (ТЕС, ГЕС), тоді як ринок вимагає цифрової грамотності, адаптивності та міждисциплінарності.

Результати дослідження

Сучасна енергетика перебуває в точці радикальної трансформації, яку визначають два паралельні вектори: декарбонізація та тотальна цифровізація. Традиційна модель підготовки майбутніх енергетиків, орієнтована на централізовані системи генерації, стає неактуальною. Майбутній фахівець має оперувати категоріями децентралізованих мереж, відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та інтелектуальних систем управління енергоспоживанням. Освіта майбутніх енергетиків в епоху революційних змін має базуватися на синергії трьох доменів знань:

1) Зелена енергетика, зокрема глибоке розуміння фізики ВДЕ, технологій зберігання енергії, водневої енергетики та економіки замкненого циклу.

2) Цифровізація, насамперед володіння інструментами аналізу великих даних для прогнозування навантажень, використання блокчейн-технологій для P2P-торгівлі енергією та впровадження «цифрових двійників» для моніторингу стану обладнання.

3) Інтелектуальні мережі. Фахівці мають сформувати навички управління складними кіберфізичними системами, де споживач стає активним учасником ринку.

Для реалізації такого підходу необхідне переосмислення інженерної педагогіки. Аналіз наукових публікацій [4-10] засвідчив, що перспективними напрямками є:

– відхід від вузької спеціалізації на користь міждисциплінарних проєктів, де енергетика межує з ІТ, екологією та менеджментом;

– впровадження віртуальної та доповненої реальності. Оскільки обладнання сучасної енергетики (наприклад, вітрові парки або промислові системи збереження енергії) є дороговартісним і важкодоступним для ЗВО, критичного значення набуває використання VR-симуляторів та дистанційних лабораторій для відпрацювання сценаріїв управління енергосистемами;

– використання методів проектного навчання. Студенти мають розв’язувати реальні кейси локальних громад щодо енергонезалежності, що формує не лише технічні навички, а й соціальну відповідальність.

У контексті цифрової революції особлива увага приділяється кібербезпеці критичної інфраструктури. Майбутній енергетик має усвідомлювати етичні аспекти автоматизації та алгоритмічного управління, що відповідає вимогам гуманістичної інженерної педагогіки. Підготовка фахівців в епоху зеленої та цифрової революції вимагає створення гнучких освітніх траєкторій, що адаптуються до стрімких змін технологій. Лише поєднання екологічного мислення з високим рівнем цифрової грамотності дозволить випускникам стати лідерами енергетичного переходу, забезпечуючи сталий розвиток суспільства.

Висновки

Таким чином, епоха «зеленого» переходу та цифрової революції остаточно руйнує стіни між суто технічними знаннями та гуманітарною відповідальністю. Сучасна освіта в галузі енергетики перестає бути процесом накопичення статичних знань про генерацію та передачу потужності; вона перетворюється на динамічну систему формування інтелектуальної готовності до змін. Концепція подвійного переходу вимагає від майбутнього інженера володіння «гібридним» мисленням. Енергетик майбутнього – це одночасно еколог, який розуміє життєвий цикл вуглецю, та фахівець, здатний керувати потоками даних у складних децентралізованих мережах. Відтак, освітні програми мають відмовитися від вузької спеціалізації на користь міждисциплінарної інтеграції, де цифрові інструменти є не додатковими опціями, а фундаментальною мовою інженерного проєктування. Крім того, етичний вимір стає центральним елементом фахової компетентності. Цифрова революція не лише автоматизує процеси, а й створює нові виклики у сфері кібербезпеки та соціальної справедливості розподілу енергоресурсів. Майбутня освіта енергетиків повинна плекати усвідомлення того, що кожне інженерне рішення має глобальний кліматичний наслідок. Лише через синергію високотехнологічної підготовки та глибокої екологічної етики ми зможемо підготувати фахівців, які не просто обслуговуватимуть енергосистеми майбутнього, а стануть їхніми свідомими архітекторами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Dembitska S, Kobylianska I, Kobylianskyi O., Kuzmenko O. Training of Technical Specialties for Work Protection Professional Activity According to the Requirements of the Transdisciplinary Approach. *Professional Pedagogics*. 2023. № 1(26). Pp. 110–121. https://doi.org/10.32835/2707-3092.2023.26.110-121

2. Dembitska S., Kuzmenko O., Savchenko I., Demianenko V., Safronova A. Digitization of the Educational and Scientific Space Based on STEAM Education. In: Auer, M.E., Cukierman, U.R., Vendrell Vidal, E., Tovar Caro, E. (eds) Towards a Hybrid, Flexible and Socially Engaged Higher Education. ICL 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, 2024. vol 901. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-53022-7_34

3. Miastkovska M., Dembitska S., Puhach V., Kobylianska I., Kobylianskyi O. Improving the efficiency of students' independent work during blended learning in technical universities. In: Auer, M.E., Cukierman, U.R., Vendrell Vidal, E., Tovar Caro, E. (eds) Towards a Hybrid, Flexible and Socially Engaged Higher Education. ICL 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, 2024. vol 899. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-51979-6_21

4. Дембіцька С. В., Кобилянський О. В., Пугач С. С., Шостацька М. О., Кобилянська І. М. Підготовка фахівців із професійної освіти в умовах сучасних трансформацій: теорія та практика: монографія. Вінниця: ВНТУ, 2025. 354 с.

5. Дембіцька С. В., Сіверт І. І. Вплив штучного інтелекту на еволюцію людських компетенцій. Цифрова трансформація освіти: теоретико-методичні засади : збірник мат. Міжнародної науково-практичної конф., присвяч.70-річчю проф. В. П. Сергієнка (28 жовтня). Київ : Вид-во УДУ імені МихайлаДрагоманова, 2024. С.101-102

6. Дембіцька С., Кобилянська І., Пугач В. Особливості розвитку soft-skills мабутніх фахівців в умовах дистанційного навчання. Актуальні аспекти розвитку STEAM-освіти в умовах євроінтеграції: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково- практичної інтернет-конференції (м. Кропивницький, 26 квітня 2024 року). Кропивницький : ДонДУВС, 2024. С.222-224

7. Дембіцька С. В. Особливості освітніх інновацій в контексті розвитку цифрового суспільства. Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : зб. матер. V Всеукр. відкр. наук.-практ. онлайн-форуму, Київ, 20 вер. 2023 р. / за заг. ред. І. М. Савченко, В. В. Ємець. — Київ: Національний центр «Мала академія наук України», 2023. С.108-110.

8. Дембіцька С. В. Розвиток культури безпеки у здобувачів вищої освіти в умовах надзвичайних ситуацій. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 листопада 2023 року). Київ: ДУІТ, ХНУРЕ, МНТУ. 2023. С. 791-794

9. Дембіцька С. В. Формування компетентності фахівців з професійної освіти. Педагогіка безпеки. 2021. № 6(1-2). С.1–6. https://doi.org/10.31649/2524-1079-2021-6-1-001-006

10. Дембіцька С. В., Кобилянська І. М. Розвиток професійної культури майбутніх фахівців технічних спеціальностей: інноваційні підходи та засоби. Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти. Матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції – ТНПУ ім. В. Гнатюка, 25-26 квітня 2024 р 59-61

Бєсєда Максим Ігорович **–** аспірант кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: Maxbeseda@gmail.com**.**

Кобилянський Олександр Володимирович **–** д. пед. н., професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: akobilanskiy@gmail.com.

Maksym Biesieda **–** Postgraduate Student, Department of Life Safety and Safety Pedagogy, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Email: Maxbeseda@gmail.com.

Oleksandr V. Kobylyansky – Doctor of Pedagogy, Professor, Head of the Department of Life Safety and Safety Pedagogy, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Email: akobilanskiy@gmail.com.

УДК 004.056.5

Войтович О.П.
Волинець В.В.

АУДИТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА КІБЕРАУДИТ: КОНЦЕПЦІЯ ТА СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація
У тезах розглядається поняття аудиту інформаційної безпеки та його технічної складової - кібераудиту, а також стандарти, на яких базується оцінка захищеності підприємств. Аудит безпеки трактується як комплексний механізм оцінювання ефективності заходів захисту, де кібераудит виступає інструментом виявлення технічних вразливостей і контролю відповідності цифрових активів вимогам стандартів і регуляторних норм. Проаналізовано міжнародні стандарти та фреймворки (ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, NIST Cybersecurity Framework, COBIT, а також NIS2, PCI DSS, GDPR), їх роль у підвищенні стійкості організацій та формуванні програм комплексного аудиту. Окреслено перехід від періодичних перевірок до безперервного та адаптивного кібераудиту, використання автоматизації та штучного інтелекту для аналізу даних і виявлення аномалій. Наголошено на важливості постійного удосконалення методик аудиту в умовах динамічного середовища загроз.

Ключові слова: *аудит інформаційної безпеки; кібераудит; стандарти кібербезпеки; ISO/IEC 27001; NIST CSF; COBIT*

Abstract
These theses examine the concept of information security audit and its component - cyber audit, as well as the main standards that underpin enterprise security assessment. Security audit is treated as a core mechanism for evaluating the effectiveness of security measures, while cyber audit serves as a tool for identifying technical vulnerabilities and ensuring digital compliance with relevant standards and regulatory requirements. The work analyzes international standards and frameworks (ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, NIST Cybersecurity Framework, COBIT, as well as NIS2, PCI DSS, GDPR), their role in strengthening organizational resilience and shaping audit programs. It outlines the shift from periodic, checklist-based inspections towards continuous and adaptive cyber auditing supported by automation and artificial intelligence. The importance of ongoing improvement of audit methodologies in a dynamic threat environment is emphasized.

Keywords: *information security audit; cyber audit; security standards; ISO/IEC 27001; NIST CSF; COBIT.*

Вступ

Сучасні підприємства дедалі більше залежать від інформаційних систем, хмарних сервісів та цифрових каналів взаємодії з клієнтами й партнерами. Це підвищує їхню вразливість до кібератак, витоків даних і порушення критично важливих процесів. У таких умовах аудит інформаційної безпеки, що включає кібераудит як технічну компоненту, є важливою складовою управління захистом підприємства.

Аудит інформаційної безпеки – це систематична перевірка стану захисту всіх активів організації (інформаційних, фізичних, кадрових), яка дає змогу оцінити ефективність заходів безпеки та відповідність політик вимогам стандартів [1]. У свою чергу, кібераудит (Cybersecurity Audit) вимагає чіткої технічної дефініції. Згідно з визначенням міжнародної асоціації ISACA, кібераудит - це технічна оцінка систем і контролів, що діють для забезпечення безпеки кібердіяльності, метою якої є підтвердження того, що технологічні активи захищені, а регуляторні вимоги виконуються ефективно та результативно. Він фокусується на перевірці цифрового середовища, дозволяючи виявити технічні вразливості та перевірити дієвість технічних контролів у кіберпросторі [2].

Необхідність розмежування та інтеграції цих видів аудиту зумовлена зростанням кількості та складності кібератак, а також посиленням регуляторних вимог щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури та персональних даних. Для багатьох організацій формалізована програма аудиту стала умовою доступу до ринків. У цьому контексті кібераудит

забезпечує глибокий аналіз технічних контролів (активний аудит), що є фундаментом для ширшого оцінювання зрілості процесів управління інформаційною безпекою.

Результати дослідження

Сучасна практика аудиту спирається на комплекс міжнародних стандартів, які чітко структуруються за рівнями управління та технічної реалізації. Центральне місце в системі аудиту інформаційної безпеки посідає ISO/IEC 27001, що встановлює вимоги до створення, впровадження, підтримки та постійного вдосконалення системи управління інформаційною безпекою (СУІБ). Стандарт орієнтує підприємства на ризик-орієнтований підхід до захисту всіх активів і цикл безперервного удосконалення. ISO/IEC 27002 доповнює його детальним описом контролів, які слугують критеріями для перевірки, охоплюючи як організаційні, так і технічні аспекти [3].

Натомість, ключовим орієнтиром для кібераудиту є NIST Cybersecurity Framework, що описує цикл кіберзахисту через п’ять базових функцій: ідентифікація, захист, виявлення, реагування та відновлення. Цей фреймворк дозволяє детально перевірити технічну здатність організації протистояти кіберзагрозам, а його категорії зіставляються з вимогами ISO/IEC 27001. Оновлена версія NIST CSF 2.0 посилила акцент на управлінні (Govern), що сприяє кращій інтеграції технічного кібераудиту в загальну систему менеджменту [4].

Варто також враховувати глобальну специфіку вимог. Підходи до аудиту суттєво варіюються в різних регіонів світу: від жорсткого централізованого регулювання в ЄС (GDPR, NIS2) до ринково-орієнтованих моделей у США та специфічних вимог державного контролю в Азії. Це створює виклики для міжнародних компаній і вимагає адаптації процедур кібераудиту до локальних нормативних ландшафтів, щоб уникнути «втоми від відповідності» та забезпечити реальну кіберстійкість [5].

Фреймворк COBIT зосереджується на управлінні IT та узгодженні IT-процесів зі стратегічними цілями, надаючи структуру для аудиту управління технологіями, що є сполучною ланкою між бізнес-цілями та кібербезпекою. Паралельно застосовуються регуляторні стандарти. Директива NIS2 в ЄС та відповідне законодавство України вимагають від операторів об’єктів критичної інфраструктури впроваджувати технічні заходи кібербезпеки, виконання яких є предметом саме кібераудиту. Стандарт PCI DSS регламентує захист платіжних даних і вимагає регулярного сканування вразливостей, що є типовим прикладом технічного аудиту [3].

Практика показує, що зрілі організації використовують ISO/IEC 27001 як загальний каркас СУІБ, а NIST CSF - як модель для побудови технічного профілю кібербезпеки. У підсумку формується ієрархічна програма аудиту: аудит інформаційної безпеки оцінює організаційну відповідність і процеси, а кібераудит - надійність технічних бар'єрів та стійкість до атак [6].

Класичний процес аудиту включає етапи планування, збору доказів, аналізу й оцінювання. На етапі збору доказів розмежування стає очевидним: для аудиту ІБ проводяться інтерв’ю з персоналом та аналіз документації, тоді як для кібераудиту здійснюється активний моніторинг, огляд конфігурацій, тестування технічних контролів, систем керування доступом, журналювання подій і засобів виявлення вторгнень.

Разова або рідкісна перевірка вже не відповідає динаміці сучасного середовища загроз. Нові вразливості з’являються майже щодня. У відповідь формується підхід безперервного кібераудиту, що є технічним підґрунтям для актуалізації стану інформаційної безпеки. Такий підхід передбачає автоматизований збір і кореляцію даних із журналів подій, систем моніторингу, платформ керування вразливостями.

Важливим чинником розвитку саме кібераудиту є застосування штучного інтелекту. Інтеграція технологій ШІ в аудиторські процеси дозволяє не лише автоматизувати рутинні завдання перевірки, але й значно підвищити точність виявлення аномалій у великих масивах даних, що є критичним для предиктивного аналізу ризиків. Алгоритми допомагають класифікувати події й пріоритизувати інциденти за рівнем ризику, що зменшує навантаження на аудиторів та підвищує точність виявлення потенційно небезпечних ситуацій. На цій основі

формуються адаптивні моделі аудиту, у яких результати технічного аналізу використовуються для оперативного коригування планів перевірок СУІБ [7].

Організаційно кібераудит розглядається в контексті моделі трьох ліній захисту. Перша лінія відповідає за щоденне виконання контролів, друга забезпечує моніторинг, а третя (внутрішній аудит) здійснює незалежну оцінку, спираючись на дані кібераудиту як на доказову базу.

Висновок

Аудит інформаційної безпеки є центральним елементом системи захисту підприємства, що забезпечує комплексну оцінку управління ризиками, тоді як кібераудит виступає його невід'ємною технологічною складовою, орієнтованою на цифровий простір. Міжнародні стандарти, зокрема ISO/IEC 27001 (рівень управління) та NIST Cybersecurity Framework (рівень кіберзахисту), разом із вимогами NIS2, PCI DSS, GDPR формують методологічну основу цієї дворівневої системи оцінювання. Сучасні тенденції демонструють перехід від епізодичних перевірок до адаптивного й безперервного кібераудиту, який поєднує стандартизовані підходи з автоматизацією, аналітикою та використанням штучного інтелекту. Такий інтегрований підхід дозволяє підприємствам не лише відповідати вимогам стандартів, але й реально протистояти сучасним кіберзагрозам у динамічному цифровому середовищі.

СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Slapničar, S., Vuko, T., Čular, M., & Drašček, M. (2022). Effectiveness of cybersecurity audit. International Journal of Accounting Information Systems, 44, 100548. https://doi.org/10.1016/j.accinf.2021.100548
2. Chimwanda, E. (2022, April 8). *Essentials for an effective cybersecurity audit*. ISACA. https://www.isaca.org/resources/news-and-trends/industry-news/2022/essentials-for-an-effective-cybersecurity-audit
3. National Institute of Standards and Technology. (2024, February 26). *The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0*. https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.29
4. Riaz, K. (2025). *ISO 27001 and cybersecurity: A synergistic approach for resilient information governance*. SSRN. https://doi.org/10.2139/ssrn.5228894
5. Войтович, О., & Волинець, В. (2025). Особливості законодавства щодо аудиту кібербезпеки в різних регіонах світу. *Measuring and Computing Devices in Technological Processes*, (3), 23–29. https://doi.org/10.31891/2219-9365-2025-83-3
6. McIntosh, T. R., Susnjak, T., Liu, T., Watters, P., Xu, D., Liu, D., Nowrozy, R., & Halgamuge, M. N. (2024). From COBIT to ISO 42001: Evaluating cybersecurity frameworks for opportunities, risks, and regulatory compliance in commercializing large language models. *Computers & Security*, *144*, 103964. https://doi.org/10.1016/j.cose.2024.103964
7. Войтович, О. П., Пилявець, І. Ю., & Радченко, Є. В. (2025). Використання штучного інтелекту в аудиті інформаційної безпеки. В *Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2025)»*. Вінницький національний технічний університет. https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2025/paper/view/22704

Волинець Віталій Володимирович — аспірант групи 125-24а, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: volynets1026@gmail.com

Войтович Олеся Петрівна — к. т. н., доцент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail voytovych.vk.vntu.edu.ua

Volynets Vitalii V. — Faculty of information technologies and computer engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: volynets1026@gmail.com

Voytovych Olesya P. — Ph.D., Associate Professor of the Department of Information Protection, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail voytovych.vk.vntu.edu.ua

УДК 621.39

С. П. Куліш

АВТОМАТИЧНЕ ВИЯВЛЕННЯ ТА НОРМАЛІЗАЦІЯ CTA У ВІДЕОРЕКЛАМІ: ПРАВИЛА ТА LLM-ЕКСТРАКЦІЯ

Вінницький національний технічний університет;

Анотація

У відеорекламі соціальних мереж заклик до дії (call-to-action, CTA) є ключовим сигналом наміру рекламодавця та очікуваної дії користувача. У практичних системах аналітики виникає проблема різноманіття формулювань CTA між платформами та креативами: однаковий намір може бути виражений різними текстами («Купити», «Замовити», «Buy Now», «Order Now» тощо). У роботі запропоновано гібридний підхід до автоматичного виявлення CTA у відеорекламі та нормалізації до контрольованого словника класів (купити/зареєструватись/встановити/дізнатись). Підхід поєднує детерміновані правила для типових випадків та LLM-екстракцію зі структурованим виходом для неоднозначних або контекст-залежних CTA. Описано схему оцінювання точності нормалізації та показано, як контрольований словник спрощує порівняння креативів між різними соціальними платформами.

Ключові слова: відеореклама; call-to-action; нормалізація; контрольований словник; великі мовні моделі; інформаційне вилучення.

Abstract

In social network video ads, call-to-action (CTA) is a key signal of advertiser intent and the expected user action. Analytics pipelines face high CTA surface-form variability across platforms and creatives: the same intent can be expressed by many different phrases. This paper proposes a hybrid method for automatic CTA detection in video ads and normalization into a controlled set of canonical classes (buy/sign up/install/learn more). The method combines rule-based matching for frequent patterns with LLM-based structured extraction for ambiguous, context-dependent cases. An evaluation protocol for normalization accuracy is presented, and the benefits of controlled vocabulary for cross-platform comparison are discussed.

Keywords: video advertising; call-to-action; normalization; controlled vocabulary; large language models; information extraction.

Вступ

CTA у рекламних креативах виконує роль “операторного” маркера, який переводить перегляд у цільову дію (перехід на сайт, інсталяцію, реєстрацію тощо). У рекламних кабінетах CTA часто подається як кнопка з фіксованими або динамічними варіантами тексту, які залежать від цілі кампанії та формату оголошення. Зокрема, у TikTok CTA описується як частина оголошення з текстом і посиланням, а також має обмеження показу залежно від типу кампанії [1]. На практиці один і той самий намір рекламодавця може бути представлений різними формулюваннями CTA (у межах стандартних списків платформи або як текстові згадки в самому відео) [2]. Це ускладнює порівняння креативів, побудову аналітики та навчання моделей, які повинні працювати між платформами.

Для розв’язання проблеми пропонується нормалізація CTA до контрольованого словника канонічних класів. У роботі використано 4 базові класи: КУПИТИ, ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ, ВСТАНОВИТИ, ДІЗНАТИСЬ. Такий словник є достатньо компактним для аналітики, але водночас покриває найпоширеніші інтенти кнопок CTA у мобільній відеорекламі [2], а також може бути розширений під специфіку домену.

Постановка задачі та модель промо-сутностей

Нехай задано відеорекламу та супровідні текстові сигнали, доступні системі (наприклад, метадані оголошення, текст CTA кнопки, розпізнаний текст/мовлення). Потрібно: (1) виявити наявність CTA у креативі; (2) витягти “сирий” текст CTA (якщо доступний); (3) віднести його до одного з канонічних класів контрольованого словника; (4) оцінити точність нормалізації на розміченому наборі.

Важливою вимогою є стабільність результату між платформами. У даних та конекторах рекламної аналітики CTA часто фіксується як окремий атрибут креативу на кшталт call_to_action_type, що зручно для інтеграції, але все ще потребує приведення до спільних класів для крос-платформних звітів [3].

Запропонований підхід

Запропоновано гібридну схему: правила застосовуються першими, а LLM використовується як “другий шар” лише тоді, коли правила не дали впевненого результату або CTA є неоднозначним.

На етапі правил здійснюється нормалізація поверхневої форми: приведення до нижнього регістру, усунення пунктуації, обробка варіантів написання та шаблонів на кшталт «купуй/купити/замовити», «реєстрація/зареєструйся/sign up», «встановити/install/download». Далі виконується зіставлення з канонічним словником через регулярні вирази та словник синонімів. Аналогічний підхід показує високу ефективність у задачах виявлення CTA в соціальних медіа при використанні лінгвістично обґрунтованих евристик [4], що робить його практичним базовим рівнем і для рекламних креативів.

LLM-шар потрібен у випадках, коли коротка форма CTA без контексту неочевидна (наприклад, «Почати», «Відкрити», «Перейти», «Спробувати»), або коли потрібно врахувати контекст відео/опису. Для цього формулюється інструкція на структуроване вилучення: модель отримує текстові сигнали (CTA-кнопка, опис, ключові фрази з аудіо/тексту) та повертає об’єкт із полями {raw_cta, normalized_class, confidence}. Підхід інструкційного інформаційного вилучення підтримується результатами робіт з уніфікованого IE та багатозадачного інструкційного навчання [5], а також парадигмою “on-demand” вилучення за довільною інструкцією [6]. Для відеореклами корисним є також мультимодальний варіант IE, який дозволяє узгоджувати текстові й візуальні згадки, коли CTA присутній у кадрі як графічний елемент [7].

Щоб зменшити помилки формату відповіді та спростити валідацію, доцільно застосовувати структуровані схеми виходу (наприклад, JSON Schema) та перевірку обмежень на рівні сервісу, що узгоджується з сучасними підходами до структурування виходу LLM [8]. У такому разі система може відхиляти некоректні відповіді та повторювати запит із уточненням, підвищуючи відтворюваність.

Оцінювання точності

Оцінювання пропонується проводити окремо для двох рівнів: (а) правильність визначення класу нормалізації; (б) якість витягування сирого CTA (якщо джерело CTA не є “кнопкою” з готовим значенням). Основною метрикою для нормалізації є точність класифікації по 4 класах, а для виявлення CTA — F1 за бінарною ознакою “CTA є/CTA немає”. Додатково корисно аналізувати матрицю помилок між класами КУПИТИ та ДІЗНАТИСЬ, оскільки саме ці інтенти часто змішуються короткими формами на кшталт «Детальніше» або «Перейти».

Висновки

Запропоновано гібридний підхід до виявлення та нормалізації CTA у відеорекламі соціальних мереж, який поєднує правила для частотних шаблонів і LLM-екстракцію зі структурованим виходом для неоднозначних випадків. Нормалізація до контрольованого словника з чотирьох класів забезпечує порівнюваність CTA між платформами та креативами й є корисною для подальших задач аналітики та маркування рекламних відеорядів. Подальша робота передбачає розширення словника класів під домен реклами, а також систематичне тестування на наборах креативів з різних платформ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. About the Call to Action button [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://ads.tiktok.com/help/article/in-app-behavior-call-to-action-button?lang=en

2. How to create an ad in TikTok Ads Manager [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://ads.tiktok.com/help/article/ad-set-up

3. Field / KPI listing – Facebook Ads (Call to action type) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.catchr.io/metrics/facebook-ads-metrics

4. Siskou W., Giralt Mirón C., Molina Raith S., Butt M. Automatized Detection and Annotation for Calls to Action in Latin-American Social Media Postings [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://aclanthology.org/2022.latechclfl-1.8.pdf

5. Wang X. et al. InstructUIE: Multi-Task Instruction Tuning for Unified Information Extraction [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://arxiv.org/pdf/2304.08085

6. Jiao Y. et al. Instruction Tuning for On-Demand Information Extraction [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://aclanthology.org/2023.emnlp-main.620.pdf

7. Sun L. et al. UMIE: Unified Multimodal Information Extraction with Instruction Tuning [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://arxiv.org/pdf/2401.03082

8. Shen Z. et al. SLOT: Structuring the Output of Large Language Models [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://aclanthology.org/2025.emnlp-industry.32.pdf

Куліш Сергій Павлович — аспірант групи 121-24а, ФІТКІ, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kulish@vntu.edu.ua

Науковий керівник: ***Ткаченко Олександр Миколайович***. — д.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: alextk1960@gmail.com

Serhii Pavlovych Kulish — PhD student, group 121-24a, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kulish@vntu.edu.ua

Scientific advisor: ***Oleksandr Mykolaiovych Tkachenko*** — Doctor of Technical Sciences, Docent of Software Department Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: alextk1960@gmail.com

UDK 656.078:004.7

Zora I.

PARALLEL OPTIMIZATION OF A MULTIDIMENSIONAL TENSOR MODEL OF PASSENGER FLOW WITH FUZZY PARAMETERS

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У роботі розглянуто проблему експоненційного зростання обчислювальної складності при моделюванні наповнення транспортного засобу на міських маршрутах із використанням нечітких множин. Показано, що дискретизація універсумів змінних призводить до формування декартового добутку множин на кожному кроці розрахунку. Проведено порівняння циклічного та рекурсивного підходів до реалізації алгоритму та обґрунтовано неефективність рекурсії при великій кількості викликів. Запропоновано використання паралельної декомпозиції обчислень за незалежними підмножинами значень. Отримані результати підтверджують доцільність застосування паралельних обчислень для задач транспортного моделювання з нечіткими параметрами.

Ключові слова: програмна інженерія, нечітка логіка, паралельна декомпозиція, транспортні технології.

Abstract

The paper examines the problem of exponential growth in computational complexity arising in the modeling of vehicle occupancy on urban routes using fuzzy sets. It is shown that discretization of variable universes leads to the formation of Cartesian products of sets at each calculation step. A comparison between iterative and recursive approaches to algorithm implementation is conducted, and the inefficiency of recursion under a large number of function calls is substantiated. The use of parallel decomposition of computations across independent subsets of values is proposed. The obtained results confirm the feasibility and effectiveness of applying parallel computing techniques to transport modeling tasks with fuzzy parameters.

Keywords: software engineering, fuzzy logic, parallel decomposition, transport technologies.

In the process of modeling the organization of passenger transportation on urban routes, the calculation of vehicle occupancy at each stop can be performed using the following recurrent relation:

$$H_k = H_{k-1} + P_k - V_k,$$

where H_k is the number of passengers after the k-th stop, P_k is the number of passengers boarding, and V_k is the number of passengers alighting [1].

In the absence of objective input data required for calculations, fuzzy sets may be applied. The use of fuzzy sets leads to exponential growth in the volume of computations. If each of the variables H, P, and V is represented by a discretized universe containing four possible values, then the transition to the next stop is formed as a Cartesian product of the corresponding sets. The number of combinations at each step is therefore:

$$| H_k | = | H_{k-1} | \cdot 4 \cdot 4 = 16 \, | H_{k-1} |.$$

Given an initial universe size of $| H_0 | = 4$, after n stops:

$$| H_n | = 4 \cdot 16^n.$$

For 10 stops:

$$| H_{10} | = 4 \cdot 16^{10} \approx 4.4 \times 10^{12}.$$

Thus, the number of possible values grows exponentially with respect to the number of stops and proportionally to the dimensionality of the fuzzy universes.

The total number of computational operations over 10 steps is approximately:

$$\sum_{k=1}^{10} 16^k \approx 1.17 \times 10^{13}.$$

Even assuming modern processor performance at the level of 10^9simple arithmetic operations per second, the estimated execution time would be [2]:

$$\frac{1.17 \times 10^{13}}{10^9} \approx 11{,}700 \textit{ seconds} \approx 3.25 \textit{ hours}.$$

This estimation accounts only for arithmetic operations and does not include overhead associated with memory management, array allocation, and data structure handling, which further increases actual execution time.

Traditionally, such computations are implemented either using iterative (nested loop) methods or recursively (through traversal of a combination tree). The recursive approach is methodologically convenient because it naturally reflects branching during transitions between stops. However, each recursive call involves stack frame creation, parameter passing, and additional processor-level overhead. When dealing with billions or trillions of combinations, even an overhead of 20–50 nanoseconds per function call results in additional minutes or hours of execution time. Therefore, the recursive method is inefficient in problems characterized by exponential growth in the number of states.

The iterative method (nested or sequential loops) eliminates function call overhead and ensures better memory locality. However, it remains fully sequential. For the example with 10 stops and 4 values in each universe, the number of arithmetic operations exceeds 10^{13}, which at a performance of 10^9operations per second results in more than 3 hours of computation. Consequently, even an optimized sequential implementation requires significant execution time.

Analysis of the formation of the value set shows that computations for different elements of the set $H_{k-1}$are independent. For each h_i, 16 new values of the form $h_i + p_j - v_l$ are generated. This means that the computation can be decomposed into independent subtasks that can be executed in parallel.

Considering synchronization and scheduling overhead, the realistic acceleration coefficient is approximately 0.7–0.85 of the number of processor cores. Suppose the system has 8 physical processor cores. The theoretical maximum speedup under ideal load balancing is 8x, while the practical speedup is approximately 5–7x.

Thus, the estimated execution time for the considered example can be expressed as [3]:

$$T_{parallel} \approx \frac{T_{sequential}}{6} \approx \frac{3{,}25 \text{ hours}}{6} \approx 30\text{–}35 \text{ minutes}.$$

For systems with 16 cores, acceleration of 10–12x is possible, reducing execution time to 15–20 minutes.

Therefore, in the presence of exponential growth in the number of combinations, optimization should focus not only on algorithmic improvements but also on utilizing the capabilities of modern multicore processors. Decomposing tensor computations into independent parallel streams reduces the sequential iterative workload and provides a multiplicative reduction in processing time, which is particularly important for transport modeling tasks with fuzzy parameters and large combinatorial datasets.

REFERENCES

1. Zora, I., & Khoshaba, O. (2025). Use of fuzzy sets in calculating the passenger capacity utilisation rate in conditions where it is impossible to collect objective data. *Information Technologies and Computer Engineering*, 22(1), 115-123. https://doi.org/10.63341/vitce/1.2025.115

2. Williams, S., Waterman, A., & Patterson, D. 2009. Roofline: an insightful visual performance model for multicore architectures. *Commun. ACM* 52, 4 (April 2009), 65–76. https://doi.org/10.1145/1498765.1498785

3. Hennessy, J., & Patterson, D. Computer Architecture: A Quantitative Approach. 6th ed. Morgan Kaufmann, 2019., 1527.

Зьора Іван Євгенійович - аспірант кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ivan.zora@gmail.com.

Науковий керівник: ***Хошаба Олександр Мирославович*** - к.т.н, доцент, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Ivan Zora - Postgraduate Student of the Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ivan.zora@gmail.com.

Research supervisor: ***Oleksandr Khoshaba*** - Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.65

А.В. Миргородський[1]
О.В. Романюк[1]

МЕТОДИ ЗАХИСТУ ДАНИХ В СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ БАЗАМИ ДАНИХ

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проаналізовано сучасні методи захисту даних у системах керування базами даних. Досліджено моделі управління доступом, включаючи дискреційний та мандатний контроль, а також рольовий та атрибутивний підходи. Розглянуто криптографічні методи захисту, як-от прозоре шифрування даних, шифрування на рівні полів та застосування еліптичної криптографії. Проаналізовано механізми проактивного виявлення загроз із застосуванням систем SIEM та інструментів машинного навчання.

Ключові слова: СКБД, програмна інженерія, управління доступом, RBAC, ABAC, прозоре шифрування даних, SIEM, машинне навчання, архітектура нульової довіри, розподілені системи.

Abstract

The paper analyses modern methods of data protection in database management systems. It examines access control models, including discretionary and mandatory control, as well as role-based and attribute-based approaches. Cryptographic protection methods are considered, such as transparent data encryption, field-level encryption, and the use of elliptic cryptography. Proactive threat detection mechanisms using SIEM systems and machine learning tools are analysed.

Keywords: DBMS, software engineering, access control, RBAC, ABAC, transparent data encryption, SIEM, machine learning, zero trust architecture, distributed systems.

Вступ

Сучасний стан інформаційної безпеки баз даних характеризується принциповим зсувом від реактивних до проактивних стратегій захисту, що охоплюють весь життєвий цикл даних в інформаційних системах. Зростаюча складність цифрових інфраструктур, що включають хмарні середовища, пристрої Інтернету речей та мобільні платформи, суттєво розширила поверхню потенційних атак, зробивши традиційні підходи недостатніми для нейтралізації сучасних загроз [1]. Зокрема, хмарні бази даних попри свою масштабованість та економічну ефективність породжують специфічні ризики: спільне розміщення даних, неналежне конфігурування та залежність від механізмів безпеки третіх сторін. У свою чергу, пристрої IoT часто позбавлені надійних вбудованих засобів захисту та слугують точками входу до ізольованих мереж для атак зсередини [2]. Тому, актуальним є питання аналізу сучасних методів захисту даних в системах керування базами даних та виявлення перспективних шляхів їх покращення.

Метою дослідження є аналіз методів захисту даних в системах керування базами даних.

Об'єктом дослідження є процес захисту даних в системах керування базами даних.

Предмет дослідження – методи захисту баз даних.

Основна частина

Одним з основних елементів захисту баз даних є управління доступом. До класичних моделей управління доступом можна віднести дискреційний (англ. Discretionary Access Control, DAC) та мандатний (англ. Mandatory Access Control, MAC) контроль, що передбачають доступ за допомогою матриці дозволів або ж централізованих політик безпеки відповідно [3]. Проте, дедалі популярнішими стають моделі з більш гнучкими підходами: рольовим (англ. Role-Based Access Control, RBAC) та атрибутивним (англ. Attribute-Based Access Control, ABAC) управлінням доступом. Рольовий контроль, що ґрунтується на принципі найменших привілеїв, дозволяє обмежити можливість несанкціонованого доступу шляхом суворого розмежування повноважень відповідно до функціональних обов'язків

користувача. Наприклад, співробітник може мати лише права на читання фінансових записів при одночасних адміністративних правах у межах кадрового модуля. Атрибутивний контроль ще більш гнучкий: рішення про надання доступу приймається на основі комплексу атрибутів [4]. Наприклад, це може бути роль, місцезнаходження, тип пристрою або навіть поточний стан системи. Цей підхід може бути більш гнучким для хмарних обчислень та IoT, де статичні рольові конфігурації можуть стати функціональним обмеженим.

Криптографічний захист залишається важливою складовою будь-якої сучасної інформаційної системи. В сфері СКБД можна побачити як розвиток класичних підходів, так і появу принципово нових технологічних рішень. Серед традиційних методів можна виділити поширення прозорого шифрування даних (англ. Transparent Data Encryption, TDE), що автоматично захищає файли бази даних, а також шифрування на рівні полів, яке застосовується до конкретних атрибутів записів, як-от ідентифікаційних номерів або фінансових реквізитів [3]. Криптографія на основі генетичних алгоритмів є прикладом нетривіального міждисциплінарного підходу: методи еволюційних обчислень застосовуються для генерації стійкіших ключів шифрування та вдосконалення протоколів автентифікації. Також можна виділити застосування еліптичної криптографії (англ. Elliptic Curve Cryptography, ECC) на рівні кешу як засіб підвищення безпеки без суттєвого впливу на продуктивність системи [5].

Іншим методом захисту даних, що набуває популярності, є проактивне виявлення загроз під час функціонування СКБД, а не постфактум. Структури даних, що оптимізовані для запису, як-от інструменти на основі RocksDB, забезпечують моніторинг безпеки у реальному часі з мінімальними затримками [6]. Така швидкодія є критичною для систем виявлення вторгнень та платформ запобігання шахрайству, де навіть незначна затримка може мати невиправні наслідки. Прикладом є інформаційні системи банкових установ, які подібним чином перевіряють всі транзакції в режимі онлайн без перерв. Крім того, відбувається інтеграція технологій великих даних у системи управління інформаційною безпекою: алгоритми машинного навчання здатні виявляти аномальні патерни доступу або нетипові операції та автоматично ініціювати протоколи реагування. Поєднання систем управління подіями та інформацією про безпеку (англ. Security Information and Event Management, SIEM) [7] з базами даних дозволяє створити єдину аналітичну платформу, що забезпечує не лише виявлення, а й кореляцію подій, атрибуцію загроз та підтримку прийняття рішень.

Якщо традиційні системи захисту даних функціонують на основі статичних правил та відомих сигнатур загроз, то ШІ-орієнтовані підходи забезпечують динамічну, постійно оновлювану оцінку ризиків на основі моніторингу в реальному часі. Тобто, сучасні інструменти машинного навчання доповнюють уже описану концепцію SIEM. Це дозволяє не лише виявляти відомі типи атак, а й прогнозувати потенційні вектори загроз, що ще не були зафіксовані раніше. Адаптивне забезпечення захисту даних передбачає перехід від концепції одноразової сертифікації до постійного переоцінювання стану захисту, де ШІ автоматизує процеси перевірки відповідності нормативним вимогам та формування звітності. Це дозволяє розширити відому архітектуру нульової довіри (англ. Zero Trust Architecture, ZTE), в основу якої покладено принцип максимального захисту навіть в ізольованих мережах та інших «безпечних» середовищах. Застосування ШІ разом з ZTE дозволяє розробити методи захисту нового рівня, де рівень довіри динамічно переоцінюється при кожній транзакції незалежно від попередньої поведінки суб'єкта [8]. Особливо корисним це може бути в розподілених системах керування базами даних, де є ризик компрометації окремих вузлів.

Розглянуті методи та підходи демонструють певну обмеженість: запропоновані механізми захисту, включаючи криптографічні засоби або RBAC/ABAC, розглядаються переважно в ізольованому контексті класичних інформаційних систем. Сучасні гібридні середовища часто є гетерогенними, тобто об’єднують різнорідне програмне забезпечення або ж моделі даних [9], як-от розподілені СКБД в складі хмарних ресурсів в поєднанні з кордонними обчисленнями або IoT. Застосування методів захисту та потенційні нові загрози в такому контексті залишаються недостатньо дослідженими. Крім того, реалізація будь-яких методів захисту даних повинна враховувати фактор людського чинника – більшість запропонованих рішень передбачає технічну досконаліть реалізації, але не аналізує організаційні, когнітивні та поведінкові особливості сучасних безпекових інцидентів.

Висновок

Було досліджено сучасний стан методів захисту даних у системах керування базами даних з

урахуванням актуальних викликів, зумовлених розширенням поверхні атак у хмарних, IoT та мобільних середовищах. Проведено аналіз класичних і сучасних моделей управління доступом, зокрема дискреційного, мандатного, рольового та атрибутивного контролю, виявлено переваги гнучких підходів RBAC та ABAC у динамічних розподілених середовищах. Розглянуто криптографічні методи захисту, включаючи прозоре шифрування даних, шифрування на рівні полів та застосування еліптичної криптографії і генетичних алгоритмів. Досліджено механізми проактивного виявлення загроз на основі структур даних, оптимізованих для запису, а також інтеграцію систем SIEM з інструментами машинного навчання. Окремо розглянуто ШІ-орієнтовані підходи до захисту даних у контексті архітектури нульової довіри як перспективного напряму динамічної оцінки ризиків.

Дослідження показало, що розглянуті методи та механізми є важливими складовими сучасної архітектури захисту СКБД, проте їхня ефективність у гетерогенних гібридних середовищах залишається недостатньо вивченою. З урахуванням цього, подальші напрями розвитку у сфері захисту баз даних можуть охоплювати розробку адаптивних безпекових фреймворків, що інтегрують криптографічні методи із засобами штучного інтелекту та машинного навчання; вдосконалення архітектури нульової довіри для застосування у розподілених СКБД з динамічною переоцінкою рівня довіри на рівні окремих транзакцій; а також формалізацію метрик оцінювання ефективності безпекових рішень з урахуванням організаційних і поведінкових чинників, що залишаються малодослідженими у наявних підходах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Naseer F. Security paradigms in advanced database management systems [Electronic resource] / Fahad Naseer // Journal of innovative computing and emerging technologies. – 2025. – Vol. 3, no. 1. – Mode of access: https://doi.org/10.56536/jicet.v3i1.225 (date of access: 18.02.2026). – Title from screen.

2. IoT data security in outsourced databases: a survey of verifiable database [Electronic resource] / Ailin Chen [et al.] // Heliyon. – 2024. – Vol. 10, no. 7. – P. e28117. – Mode of access: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e28117 (date of access: 18.02.2026). – Title from screen.

3. Merilena Jonnada N. Database and system security [Electronic resource] / Nikitha Merilena Jonnada // International journal of network security & its applications. – 2025. – Vol. 17, no. 6. – P. 41–47. – Mode of access: https://doi.org/10.5121/ijnsa.2025.17603 (date of access: 18.02.2026). – Title from screen.

4. Rewriting Graph-DB queries to enforce attribute-based access control [Electronic resource] / Daniel Hofer [et al.] // Lecture notes in computer science. – Cham, 2023. – P. 431–436. – Mode of access: https://doi.org/10.1007/978-3-031-39847-6_34 (date of access: 18.02.2026). – Title from screen.

5. GECC: A GPU-based high-throughput framework for Elliptic Curve Cryptography [Electronic resource] / Qian Xiong [et al.] // ACM transactions on architecture and code optimization. – 2025. – Mode of access: https://doi.org/10.1145/3736176 (date of access: 18.02.2026). – Title from screen.

6. Database security [Electronic resource] / Prof K. R. Ingole [et al.] // International journal for research in applied science and engineering technology. – 2023. – Vol. 11, no. 4. – P. 1568–1576. – Mode of access: https://doi.org/10.22214/ijraset.2023.50415 (date of access: 18.02.2026). – Title from screen.

7. Mahajan S. The role of SIEM in modern cybersecurity [Electronic resource] / Shilpa Mahajan // Cybersecurity and privacy in the era of smart technologies. – [S. l.], 2025. – P. 301–324. – Mode of access: https://doi.org/10.4018/979-8-3373-2282-7.ch010 (date of access: 18.02.2026). – Title from screen.

8. Vineel Bala. Zero trust security framework for federated and centralized enterprise data architectures: a comparative analysis of AI-enhanced database integration models [Electronic resource] / Vineel Bala // Journal of information systems engineering and management. – 2025. – Vol. 10, no. 59s. – P. 839–854. – Mode of access: https://doi.org/10.52783/jisem.v10i59s.12963 (date of access: 18.02.2026). – Title from screen.

9. Миргородський А. В. Аналіз архітектурних принципів сучасних розподілених систем керування базами даних / Андрій Вікторович Миргородський, Оксана Володимирівна Романюк // Матеріали LIV Всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24–27 берез. 2025 р. – Вінниця, 2025.

Миргородський Андрій Вікторович **–** аспірант групи 121-24а, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: mirgorodskijav@gmail.com

Романюк Оксана Володимирівна – к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: romaniukoksanav@gmail.com

Myrhorodskyi Andrii **–** graduate student of group 121-24a, Faculty for Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: mirgorodskijav@gmail.com

Oksana Romaniuk – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Software Chair, Vinnytsia NationalTechnical University, Vinnytsia, e-mail: romaniukoksanav@gmail.com

УДК 004.92:378.147

О. Н. Романюк
Н. Є. Барчук
О. В. Гаврилюк

ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН З ПРОГРАМУВАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто особливості використання комп'ютерної графіки при викладанні дисциплін з програмування у закладах вищої освіти. Проаналізовано роль візуалізації алгоритмів, структур даних та архітектури програмних систем у формуванні алгоритмічного й системного мислення студентів. Обґрунтовано доцільність застосування сучасних програмних засобів для підвищення ефективності навчального процесу. Проаналізовано функціональні обов'язки, компетентності та професійні вимоги до програмістів.

Ключові слова: комп'ютерна графіка, програмування, візуалізація алгоритмів, структури даних, освітній процес, програмні засоби.

Abstract

The features of using computer graphics in teaching programming disciplines at higher education institutions are examined. The role of visualizing algorithms, data structures, and software system architecture in developing students' algorithmic and systemic thinking is analyzed. The feasibility of applying modern software tools to enhance the effectiveness of the educational process is substantiated. The functional responsibilities, competencies, and professional requirements for programmers are analyzed.

Keywords: computer graphics, programming, algorithm visualization, data structures, educational process, software tools.

Вступ

Використання комп'ютерної графіки у викладанні дисциплін з програмування [1-5] є важливим напрямом удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій. Сучасний освітній процес потребує таких методичних підходів, які забезпечують не лише засвоєння синтаксису мов програмування, але й формування глибокого розуміння алгоритмів, структур даних, архітектури програмних систем і принципів їх функціонування. Комп'ютерна графіка у цьому контексті виступає універсальним інструментом візуалізації абстрактних процесів, що дозволяє зробити складні концепції більш доступними для сприйняття студентами.

Результати дослідження

Однією з задач під час викладання програмування є високий рівень абстрактності навчального матеріалу. Більшість процесів, що відбуваються під час виконання програм, залишаються невидимими для студента: робота пам'яті, зміна значень змінних, функціонування стеку викликів, взаємодія потоків. Використання засобів комп'ютерної графіки дозволяє перетворити ці процеси на наочні моделі, які демонструють динаміку виконання алгоритмів у реальному часі. Візуалізація сприяє формуванню алгоритмічного мислення, розвитку просторової уяви та системного підходу до розв'язання задач.

Особливого значення набуває графічна підтримка під час вивчення базових алгоритмів. Візуалізація сортування, пошуку, рекурсії, обходу дерев і графів дозволяє студентам спостерігати зміну стану структури даних крок за кроком. Це сприяє усвідомленню логіки алгоритму та його складності. Наприклад, при демонстрації алгоритмів сортування можна наочно показати перестановку елементів масиву, порівняння значень та формування впорядкованої послідовності. Такий підхід забезпечує кращу інтерпретацію теоретичних положень і підвищує якість засвоєння матеріалу.

У викладанні об’єктно-орієнтованого програмування комп’ютерна графіка застосовується для побудови діаграм класів, моделей взаємодії об’єктів, структур програмних модулів. Візуальне представлення зв’язків між класами, наслідування, інкапсуляції та поліморфізму дозволяє студентам сформувати цілісне бачення програмної системи. Графічні моделі спрощують аналіз архітектури програмного забезпечення та допомагають уникнути типових помилок проєктування.

Важливим напрямом є використання двовимірної та тривимірної графіки у курсах програмування. Реалізація геометричних перетворень, побудова примітивів, створення анімацій і простих сцен сприяють інтеграції математичних знань з програмною практикою. Візуальний результат стимулює пізнавальну активність студентів та підвищує їхню мотивацію. Створення графічних застосунків дозволяє поєднати алгоритмічну підготовку з прикладними аспектами розробки програмного забезпечення.

Доцільним є використання інтерактивних лабораторних робіт, у межах яких студенти самостійно розробляють програмні модулі для візуалізації структур даних або алгоритмів. Такий підхід формує практичні навички, сприяє розвитку дослідницького мислення та підвищує рівень самостійності. Візуальні засоби можуть використовуватися як для пояснення нового матеріалу, так і для контролю знань шляхом створення студентами власних графічних проєктів.

Методично важливо забезпечити збалансованість між текстовим аналізом програмного коду та його графічною інтерпретацією. Комп’ютерна графіка повинна доповнювати традиційні методи навчання, а не замінювати їх. Ефективність використання графічних засобів залежить від чіткого визначення дидактичної мети, відповідності рівню підготовки студентів і поступового ускладнення завдань.

Для реалізації зазначених підходів доцільно застосовувати сучасні пакети прикладних програм та програмні середовища. Серед рекомендованих засобів варто виділити інтегровані середовища розробки, що підтримують створення графічних застосунків, зокрема Visual Studio з використанням технологій Windows Forms або WPF, а також середовище Qt Creator для розробки кросплатформних графічних інтерфейсів. Для навчання основ комп’ютерної графіки та програмування графічних примітивів доцільно використовувати бібліотеки OpenGL та DirectX.

У межах вивчення тривимірної графіки та візуального моделювання можуть застосовуватися Blender як середовище створення та дослідження 3D-сцен, а також Unity для демонстрації принципів побудови інтерактивних середовищ.

Для побудови UML-діаграм та моделювання програмних систем доцільно використовувати StarUML, Visual Paradigm або інші подібні засоби.

У навчанні алгоритмів і структур даних ефективними є спеціалізовані візуалізаційні інструменти, що дозволяють відображати динаміку виконання програм у графічному вигляді.

Таким чином, застосування комп’ютерної графіки у викладанні програмування сприяє підвищенню якості освітнього процесу, розвитку алгоритмічного та просторового мислення, формуванню професійних компетентностей майбутніх програмістів.

Інтеграція графічних засобів у навчальні курси забезпечує поєднання теоретичних знань і практичних навичок, що відповідає сучасним вимогам до підготовки фахівців у галузі інформаційних тех.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Романюк О. Н., Майданюк В. П., Романюк О. В., Чехместрук Р. Ю. Особливості підготовки студентів з дисципліни «Комп`ютерна графіка».Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров`я: тези доповідей XXXIII міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2025, 14-17 травня 2025 р. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків:НТУ «ХПІ». – 1882 с. - С. 1199.
2. Романюк О.Н., Пойда С.А., Бойко О.П., Величеко Н.П., Коробейнікова Т.І. Особливості викладання комп`ютерної графіки. IIntellektuelles Kapital - die Grundlage für innovative Entwicklung: Technik, Informatik, Sicherheit, Verkehr, Physik und Mathematik, Biologie und Ökologie, Landwirtschaft. Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft».Buch 6. Teil4. 2021. pp.43-59
3. Бойко О.П., Романюк О.Н., Котлик С.В. Особливості викладання комп`ютерної графіки в умовах дистанційного навчання. Комп`ютерні ігри та мультимедіа як інноваційний підхід до комунікації / Матеріали I Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених,

аспірантів та студентів. Одеса, 25-26 березня 2021 р. - Одеса, Видавництво ОНАХТ, 2021 р. – с.92-96.

4. Завальнюк Є. К., Романюк О. Н. Тенденції розвитку програмних засобів комп`ютерної графіки. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Інженерія програмного забезпечення і передові інформаційні технології (Soft Tech-2024)», Київ, 21-23 травня 2024 р. Київ, 2024. С. 53-57

5. Романюк О.Н., Романюк О.В., Ковальова Ю.О. Роль мистецьких компетенцій для студентів. Інформаційні технології в освіті та науці: Збірник наукових праць IV міжнародної науково-практичної конференції (ЗапоріжжяМелітополь, 20 травня 2025 р., МДПУ імені Богдана Хмельницького). Випуск 14. Запоріжжя: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2025. 382-387.

Романюк Олександр Никифорович- д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: rom8591@gmail.com.

Барчук Наталія Євгенівна - асистент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kafedra_pz_2105@ukr.net.

Гаврилюк Олена Віталіївна- асистент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kafedra_pz_2105@ukr.net.

Romanyuk Oleksandr Nikiforovych - Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Software, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: rom8591@gmail.com.

Barchuk Nataliya Yevhenivna - Assistant Professor of the Department of Software, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kafedra_pz_2105@ukr.net.

Gavrylyuk Olena Vitaliivna - Assistant Professor of the Department of Software, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kafedra_pz_2105@ukr.net.

УДК 004.43

Н. Є. Барчук
Д. В. Вертепна
О. Н. Романюк

АНАЛІЗ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ KOTLIN

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Виконано аналіз мови програмування Kotlin як сучасного інструменту розробки програмного забезпечення. Розглянуто історію створення мови, її архітектурні принципи, ключові функціональні можливості, механізми забезпечення безпеки програмного коду, підтримку функціонального та об'єктно-орієнтованого програмування, особливості міжплатформної розробки та асинхронного програмування

Ключові слова: *Kotlin, мова програмування, програмна інженерія, об'єктно-орієнтоване програмування, корутини, типізація, міжплатформність.*

Abstract

The article provides a comprehensive analysis of the Kotlin programming language as a modern software development tool. The history of the *language's creation, its architectural principles, key functional capabilities, mechanisms for ensuring program code security, support for functional and object-oriented programming, features of cross-platform development and asynchronous programming are considered. A comparative analysis of Kotlin with the Java language is conducted, the main advantages of using Kotlin in mobile, server-side and web development are identified. The prospects for the development of the language in the context of modern trends in software engineering are outlined.*

Keywords: *Kotlin, programming language, software engineering, JVM, Android development, object-oriented programming, functional programming, coroutines, typing, cross-platform.*

Вступ

Сучасний розвиток інформаційних технологій супроводжується значним розширенням програмних систем та постійним зростанням вимог до якості програмного забезпечення. У зв'язку з цим зростає необхідність використання мов програмування, які забезпечують високі стандарти безпеки, ефективності, продуктивності та зручності у супроводі коду. Традиційні мови програмування, наприклад Java, визнані основою сучасної програмної інженерії, але мають певні недоліки: громіздкий синтаксис, складність обробки null-значень, а також збільшена ймовірність помилок під час виконання.

Ці обмеження сприяли появі нових мов, спрямованих на підвищення ефективності розробки. Однією з таких мов є Kotlin [1-5] - сучасна статично типізована мова, розроблена компанією JetBrains у 2011 році.

Суттєвий поштовх до її поширення відбувся у 2017 році, коли Google оголосив Kotlin пріоритетною мовою для розробки додатків на платформі Android. Це суттєво вплинуло на її прийняття у професійних середовищах.

Метою роботи є аналіз архітектурних особливостей мови Kotlin, вивчення її базових характеристик та переваг використання, а також визначення її місця в сучасній програмній інженерії.

Результати дослідження

Основною передумовою створення Kotlin полягала необхідність отримати мову, яка усувала б недоліки Java, зберігаючи при цьому її сильні сторони. Розробники ставили за мету створити інструмент, що підвищує безпеку коду, знижує кількість виконуваних помилок, має більш лаконічний синтаксис, підтримує сучасні теорії програмування й підвищує продуктивність розробки.

Основні етапи [1] розвитку Kotlin: перша офіційна презентація мови; 2016 - випуск стабільної версії; 2017 - офіційне визнання та підтримка платформи Android; 2019-2026 - інтенсивний розвиток Kotlin Multiplatform та інструментів для асинхронного програмування.

На сьогодні Kotlin розглядається як одна з перспективніших мов для мобільної та міжплатформної розробки. Kotlin застосовує статичну типізацію, що дозволяє виявляти помилки ще під час компіляції. Система типів цієї мови відзначається оперативним контролем, підтримкою автоматичного виведення типів і чітким розділенням nullable та non-nullable типів, що підвищує безпеку під час виконання. Механізм автоматичного виведення зменшує обсяг коду, зберігаючи його читабельність і надійність.

Kotlin реалізує концепцію null-безпеки, яка розрізняє типи, що можуть містити null, надає оператори для безпечного доступу і виконує відповідні перевірки вже на етапі компіляції. Така стратегія значною мірою підвищує стабільність програмного забезпечення.

Мова підтримує принципи об'єктно-орієнтованого програмування [3]: інкапсуляцію, наслідування, поліморфізм та абстракцію. За замовчуванням класи у мові оголошуються як final, що запобігає небажаному наслідуванню і сприяє більшій стійкості системи.

Kotlin надає можливість додавати методи та властивості до вже існуючих класів без внесення змін у їхній вихідний код, що підвищує повторне використання компонентів та адаптивність архітектури застосунків.

Data-класи автоматично формують стандартні методи для порівняння об'єктів, створення копій, перетворення в рядкове представлення та доступу до полів. Це значно полегшує роботу з моделями даних і скорочує кількість шаблонного коду.

Асинхронні функції слугують основним засобом у Kotlin для організації асинхронних обчислень. Вони дозволяють виконувати тривалі операції без блокування потоків, оптимізують використання ресурсів системи та спрощують реалізацію паралельних процесів. Застосування корутин особливо доречне в мобільній та серверній розробці.

Технологія Kotlin Multiplatform дозволяє використовувати спільну кодову базу для різних платформ, зокрема Android, веб-застосунків, серверних рішень і нативних програм. Це знижує часові та ресурсні витрати на розробку.

Kotlin Native [3] надає можливість компіляції у машинний код без проміжної віртуальної машини, відкриваючи додаткові можливості для створення високопродуктивних застосунків.

Проведемо Порівняльний аналіз Kotlin і Java.

До основних переваг Kotlin належать більш компактний синтаксис, зменшений обсяг коду, вбудована підтримка null-безпеки, можливість застосування функціональних підходів і спрощена реалізація асинхронних процесів.

Kotlin повністю сумісний з Java, що дає змогу використовувати наявні бібліотеки, поступово переходити на нову мову і інтегрувати Kotlin у поточні проєкти.

Цю мову застосовують для розробки онлайн-сервісів, програм для бізнесу, складних програмних систем і сервісів, що дозволяють різним програмам обмінюватися даними між собою.Веб-розробка. Мова використовується у великих програмних комплексах завдяки високому рівню надійності та здатності до масштабування.

Впровадження Kotlin підвищує ефективність розробки, знижує кількість помилок, покращує супровід коду, спрощує архітектуру систем і зменшує витрати на розробку.

Незважаючи на численні переваги, Kotlin має певні обмеження: складніший процес компіляції, менша кількість навчальних матеріалів у порівнянні з Java, підвищені вимоги до ресурсів під час компіляції та відносно коротка історія застосування. Більшість цих недоліків поступово усуваються в процесі розвитку мови.

Подальший розвиток Kotlin пов'язаний із розширенням міжплатформної функціональності, оптимізацією продуктивності, удосконаленням засобів для асинхронного програмування та інтеграцією з новими технологічними рішеннями. Зростання популярності мови свідчить про її значний потенціал у майбутньому.

Kotlin поступово закріплюється як важливий інструмент сучасної програмної інженерії завдяки високій надійності, зручності використання, ефективності розробки та підтримці сучасних парадигм програмування. Мова відповідає актуальним вимогам щодо створення складних програмних систем.

Висновки

Kotlin є сучасною ефективною мовою програмування, яка забезпечує високу продуктивність розробки, безпеку виконання програм та зручність підтримки програмного забезпечення. Поєднання об'єктно-орієнтованого та функціонального програмування, підтримка міжплатформної розробки, механізми null-безпеки та сумісність із Java роблять Kotlin перспективним інструментом програмної інженерії. Подальший розвиток мови сприятиме її широкому використанню у різних сферах інформаційних технологій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Jemerov D., Isakova S. Kotlin in Action. - Manning Publications, 2017. - 360 с. - С. 1-80, 120-200.
2. Blandy J., Orendorff J., Tindall L. Programming Kotlin. - O'Reilly Media, 2019. - 450 с. - С. 40-150, 210-300.
3. Nakov S. Kotlin Programming Fundamentals. - SoftUni Foundation, 2018. - 400 с. - С. 10-120.
4. Kotlin Language Documentation. - JetBrains, 2024. - С. 1-200.
5. Android Developers Documentation: Kotlin Support. - Google Developers, 2024. - С. 5-120.

Вертепна Дарія Віталіївна - студентка групи 6ПІ-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: vertepnadasha@gmail.com.

Барчук Наталія Євгеніївна – асистент кафедри програмного забезпення.

Романюк Олександр Никифорович – д.т.н., професор кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Vertepna Daria Vitaliivna - student of group 6PI-25b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: vertepnadasha@gmail.com.

Barchuk Natalia Yevheniivna - assistant Professor of the Department of Software.

Romanyuk Oleksandr Nikiforovych - Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Software, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.056:004.75

Баришев Ю.В.
Зарезенко Д. П.

ПРИВАТНІ ТА КОНСОРЦІУМНІ РОЗПОДІЛЕНІ СИСТЕМИ: АНАЛІЗ ЗАХИСТУ ДАНИХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі виконано аналіз сучасних приватних і консорціумних систем розподіленого реєстру з позиції реалізованих у них методів зберігання та захисту даних. Досліджено архітектурні особливості платформ R3 Corda, Quorum, Hyperledger Besu, MultiChain, IBM Blockchain (Hyperledger Fabric), Energy Web Chain та B3i. Проведено порівняння механізмів забезпечення конфіденційності, цілісності, автентифікації, а також моделей зберігання даних (on-chain та off-chain). Визначено ключові обмеження сучасних рішень, пов'язані з масштабованістю, актуалізацією криптографічних алгоритмів і гнучкістю керування доступом.

Ключові слова: розподілений реєстр, блокчейн, конфіденційність даних, цілісність, консенсус, криптографічний захист, розподілені інформаційні системи, масштабованість.

Abstract

The paper presents an analysis of modern private and consortium distributed ledger systems from the perspective of implemented data storage and protection mechanisms. Architectural features of R3 Corda, Quorum, Hyperledger Besu, MultiChain, IBM Blockchain (Hyperledger Fabric), Energy Web Chain, and B3i platforms are investigated. A comparative assessment of confidentiality, integrity, authentication mechanisms, as well as on-chain and off-chain storage models, is performed. Key limitations of current solutions related to scalability, cryptographic algorithm modernization, and flexible access control are identified.

Keywords: distributed ledger, blockchain, data confidentiality, integrity, consensus, cryptographic protection, distributed information systems, scalability.

Вступ

Цифровізація державного управління та корпоративних інформаційних систем зумовлює необхідність використання розподілених технологій зберігання даних. Розподілені реєстри (DLT) забезпечують цілісність і доступність інформації завдяки реплікації даних на множині вузлів мережі [1, 2]. Водночас їх впровадження для розв'язання прикладних задач актуалізує питання забезпечення конфіденційності, масштабованості та ефективності консенсусу [3].

Метою роботи є покращення безпеки розподілених інформаційних систем шляхом аналізу сучасних приватних і консорціумних блокчейн-платформ та визначення меж застосування реалізованих у них механізмів захисту даних.

Порівняльний аналіз архітектур і механізмів захисту в приватних DLT-системах

У роботі розглянуто такі системи: R3 Corda, Quorum, Hyperledger Besu, MultiChain, IBM Blockchain (Hyperledger Fabric), Energy Web Chain та B3i. Встановлено, що архітектурно вони реалізують різні моделі зберігання: глобальний ланцюг блоків, частковий реєстр або канал-орієнтована структура. Внаслідок порівняльного аналізу визначено низку ключових особливостей цих платформ:

- Платформа R3 Corda використовує модель часткового реєстру та механізм нотаріального підтвердження унікальності транзакцій, що дозволяє забезпечити високий рівень конфіденційності завдяки прямому P2P-обміну між сторонами угоди [4].

- Quorum та Hyperledger Besu реалізують модель приватних транзакцій із використанням зовнішніх менеджерів конфіденційності (Tessera), де відкрито зберігаються лише геші зашифрованих даних, а самі дані передаються off-chain [5].
- Hyperledger Fabric застосовує механізми каналів та приватних колекцій даних, що дозволяє ізолювати транзакції між визначеними групами учасників [6].
- MultiChain орієнтований на permissioned-модель із гнучким керуванням правами доступу, однак за замовчуванням всі вузли бачать усі дані, якщо не використовується прикладне шифрування [7].
- Energy Web Chain реалізує гібридну модель: публічний реєстр із обмеженим колом валідаторів і підтримкою приватних транзакцій із використанням зовнішнього сервісу керування ключами [8].

Визначено, що загальним недоліком цих систем є недостатня гнучкість впроваджених інструментів щодо захисту інформації, які потребують впровадження додаткових надбудов механізмів розмежування прав доступу [9], що поступаються вбудованим. Крім того, механізми, які в цих системах забезпечують захист цілісності даних, водночас зменшують гнучкість систем до внесення змін, які критичні у випадках зміни навантаження або появі нових загроз безпеці даних в цих розподілених системах.

Висновки

Порівняльний аналіз показав, що більшість платформ використовує криптографічні алгоритми ECDSA та геш-функції SHA-256 або Keccak-256. З урахуванням перспектив розвитку квантових обчислень ці алгоритми можуть втратити криптостійкість, що створює потребу у механізмах криптографічної агностичності та можливості гнучкого оновлення примітивів без зупинки мережі.

Також виявлено обмежену гнучкість у розмежуванні прав доступу та реконфігурації моделей зберігання даних. Більшість систем побудована на жорстко фіксованих архітектурних рішеннях (глобальному або частковому реєстрі), що ускладнює адаптацію до зростання навантаження та змін вимог безпеки.

Отримані результати дозволяють зробити висновок, що сучасні приватні та консорціумні розподілені системи забезпечують достатній рівень базового захисту даних для промислових застосувань, проте потребують подальшого розвитку в напрямках підвищення масштабованості, модернізації криптографічних механізмів і гнучкого керування доступом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Sun J., Yao X., Wand S., Wu Y. Blockchain-Based Secure Storage and Access Scheme For Electronic Medical Records in IPFS. IEEE Access. 2020. Vol. 8. pp. 59389–59401. URL: https://doi.org/10.1109/access.2020.2982964 (accessed: 03.03.2026).
2. Semenzin, S., Rozas, D., & Hassan, S. Blockchain-based application at a governmental level: Disruption or illusion? The case of Estonia. Policy and Society, 41(3), 2022, P. 386–401. https://doi.org/10.1093/polsoc/puac014 (accessed: 03.03.2026)
3. Баришев Ю. В., Ланова В. С. Метод захищеного зберігання медичних даних на основі реляційної бази даних та блокчейну. Наукові праці ВНТУ. №3. 2023. 9 с. URL: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/701/662 (дата звернення: 06.02.2026)
4. Louvieris P., Ioannou G., White G. Making Tax Smart: Feasibility of Distributed Ledger Technology for Building Tax Compliance Functionality to Central Bank Digital Currency // Applied System Innovation. 2024. Vol. 7, No. 6. P. 1–37. URL: https://doi.org/10.3390/asi7060106 (дата звернення: 06.02.2026).
5. Wu Y., Wang H., Wang Y., et al. Blockchain for finance: A survey // IET Blockchain. – 2024. – Vol. 3, Iss. 1. – P. 1–28. – DOI: 10.1049/bkc2.12037. – URL: https://doi.org/10.1049/blc2.12067 (дата звернення: 06.02.2026).

6. Thakkar P., Nathan S., Viswanathan B. Performance Benchmarking and Optimizing Hyperledger Fabric Blockchain Platform. 2018 IEEE 26th International Symposium on Modeling, Analysis, and Simulation of Computer and Telecommunication Systems (MASCOTS). Milwaukee, WI, USA, 2018. P. 264–276. URL: https://doi.org/10.1109/MASCOTS.2018.00034 (дата звернення: 10.02.2026).
7. Mollah M. B., Zhao J., Niyato D., Lam K.-Y., Zhang X., Ghias A. M. Y. M., Koh L. H., Yang L. Blockchain for Future Smart Grid: A Comprehensive Survey. IEEE Internet of Things Journal. 2021. Vol. 8, no. 1. P. 18–43. URL: https://doi.org/10.1109/JIOT.2020.2993601 (дата звернення: 10.02.2026).
8. Gupta M., Giri S., Shanmugam P. K., Bhaskar M. S., Holm-Nielsen J. B., Padmanaban S. Adoption of Blockchain Platform for Security Enhancement in Energy Transaction. arXiv preprint arXiv:2305.19490. 2023. URL: https://www.alphaxiv.org/abs/2305.19490 (дата звернення: 10.02.2026).
9. Baryshev Y., Zarezenko D. Mandatory access control method application for smart contracts. International Scientific Technical Journal "Problems of Control and Informatics", 71(1), pp. 82–95. doi: 10.34229/1028-0979-2026-1-7 (дата звернення: 03.03.2026).

Баришев Юрій Володимирович — канд. техн. наук, доцент кафедри захисту інформації, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: yuriy.baryshev@vntu.edu.ua

Зарезенко Дмитро Павлович — аспірант кафедри обчислювальної техніки, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: dmytro.zarezenko@gmail.com

Yurii Baryshev — PhD. (Eng), Associate Professor of Information Protection Department, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: yuriy.baryshev@vntu.edu.ua

Dmytro Zarezenko — Postgraduate Student of Computer Engineering Department, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dmytro.zarezenko@gmail.com

УДК 004.4

І. І. КУЗНЕЦЬ
Л.Б. ЛІЩИНСЬКА

КЛАСИФІКАЦІЯ КЛАСІВ ЗАСОБІВ РЕФАКТОРИНГУ ПРОГРАМНОГО КОДУ ТА КРИТЕРІЇ ЇХНЬОГО ВИБОРУ ДЛЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі систематизовано класи засобів рефакторингу програмного коду та запропоновано систему критеріїв їхнього порівняння і вибору з орієнтацією на потреби високоефективних інформаційних систем. Показано, що різні класи інструментів (IDE-рушії, платформи статичного аналізу, rule/recipe-based засоби масових перетворень, AST-бібліотеки, інструменти autofix, детектори рефакторингів, LLM-асистенти) відрізняються за рівнем семантичних гарантій, масштабованістю, інтегрованістю у CI/CD та відтворюваністю. Запропоновано практично застосовну схему вибору інструментарію залежно від типу задачі рефакторингу та обмежень процесу супроводу.

Ключові слова: рефакторинг, засоби рефакторингу, статичний аналіз, технічний борг, CI/CD, rule-based перетворення, AST-трансформації, LLM.

Abstract

The paper systematizes classes of source-code refactoring tools and proposes a set of criteria for their comparison and selection, oriented toward the needs of high-performance information systems. It is shown that different tool classes (IDE engines, static analysis platforms, rule/recipe-based large-scale transformation tools, AST libraries, autofix tools, refactoring detectors, and LLM assistants) differ in the level of semantic guarantees, scalability, CI/CD integration, and reproducibility. A practically applicable tool-selection scheme is proposed depending on the type of refactoring task and the constraints of the maintenance process.

Keywords: refactoring, refactoring tools, static analysis, technical debt, CI/CD, rule-based transformations, AST transformations, LLM.

Актуальність

Зі зростанням розміру кодових баз підвищується частота появи «запахів коду» (code smells) і зростають витрати на супровід. Рефакторинг є контрольованою технікою покращення внутрішньої структури без зміни зовнішньої поведінки програми [1]. У високоефективних інформаційних системах це зумовлює потребу обґрунтованого вибору засобів рефакторингу. Тому доцільним є формування класифікації класів засобів рефакторингу та критеріїв їхнього вибору для типових задач супроводу.

Мета дослідження

Розробити класифікацію класів засобів рефакторингу та систему критеріїв їхнього порівняння; запропонувати схему вибору класів засобів рефакторингу для типових задач рефакторингу у високоефективних інформаційних системах з урахуванням ризиків, масштабу змін і вимог CI/CD.

Класи засобів рефакторингу

Класифікацію побудовано за двома узагальненими ознаками: механізм формування перетворень (каталожний, на основі правил, пошуково-оптимізаційний, генеративний) та спосіб контролю коректності (семантичні обмеження і передумови, відтворюваність застосування, інструментальна валідація). Узагальнення методів автоматизованого рефакторингу наведено в огляді [8]. Виділено шість класів:

С1. IDE-рушії рефакторингу. Інтерактивні засоби каталожних перетворень (перейменування, виділення методу тощо), що спираються на семантичну інформацію та перевірки передумов, забезпечуючи вимогу збереження поведінки програми [1; 8].

С2. Платформи статичного аналізу та контролю якості. Засоби, що формують формалізовані підстави для рефакторингу через виявлення «запахів коду», оцінювання «технічного боргу» та застосування порогів якості. У високоефективних інформаційних системах ці засоби застосовують також у CI/CD. У цій роботі С2 розглядається як інструмент постановки цілей та обмежень рефакторингу, а не як виконавець перетворень.

С3. Засоби автоматизованих перетворень коду на основі правил. Засоби, у яких перетворення коду задаються формалізованими правилами та виконуються відтворювано. До класу належать: С3.1 — «рецептурні» системні перетворення для масштабних змін у кодовій базі; С3.2 — правила з автовиправленням для локальних шаблонних змін.

С4. Засоби програмних трансформацій на рівні AST. Засоби аналізу й переписування коду на рівні абстрактного синтаксичного дерева (AST) для реалізації доменно-специфічних перетворень та дослідницьких прототипів.

С5. Пошуково-орієнтований рефакторинг (search-based). Засоби, у яких рішенням є послідовність рефакторингових перетворень, а її добір здійснюється методами оптимізаційного пошуку за однією або кількома цільовими функціями якості [2; 3; 4; 5].

С6. Генеративні засоби на основі великих мовних моделей (LLM). Засоби, що формують кандидатні зміни коду на основі природномовних специфікацій або прикладів; прийнятність результатів вимагає зовнішньої інструментальної валідації (компіляція, тести, обмеження області змін) [6; 7].

Критерії порівняння та вибору

Запропоновано критерії:

К1. Збереження поведінки. Наявність механізмів семантичного контролю перетворень (перевірки передумов, узгоджене оновлення зв’язків) або необхідність зовнішньої валідації (компіляція, тести) як основного засобу підтвердження коректності [1; 6; 7].

К2. Масштаб застосування. Характер області впливу перетворень: локальні зміни (фрагмент/метод/клас) чи системні перетворення в кодовій базі, що охоплюють множину модулів/підсистем.

К3. Відтворюваність і керованість застосування. Можливість повторюваного виконання перетворень як формалізованої процедури (правило, специфікація перетворення). Для практичного впровадження це узгоджується з використанням у CI/CD.

К4. Метрико-орієнтована постановка задач. Ступінь формалізації цілей та обмежень рефакторингу через метрики якості (показники підтримуваності, «технічного боргу», порогові значення).

К5. Альтернативність рішення. Чи має задача множину припустимих варіантів рефакторингу з різними значеннями цільових показників, що зумовлює необхідність пошуку (зокрема багатокритеріальної оптимізації) [2; 3; 4; 5].

Відповідність класів типовим задачам

Вибір класу засобів доцільно обґрунтовувати через тип задачі рефакторингу та критерії К1–К5.

1. Локальні каталожні перетворення з вимогою збереження поведінки (перейменування, виділення/вбудовування, зміни сигнатур). Доцільні засоби класу С1 (К1, К2) [1].

2. Постановка та пріоритизація задач рефакторингу за показниками якості («запахи коду», «технічний борг», пороги якості). Доцільні засоби класу С2 (К4).

3. Стандартизовані автоматизовані перетворення коду (масштабні міграції та локальні шаблонні виправлення). Доцільні засоби класу С3, з уточненням С3.1 для системних перетворень і С3.2 для локальних змін (К2, К3).

4. Доменно-специфічні перетворення та нетипові правила реструктурування. Доцільні засоби класу С4 (К2, К3).

5. Оптимізація якості шляхом добору послідовності перетворень. За наявності альтернативних рішень і компромісів (К5) доцільні засоби класу С5 [2; 3; 4; 5].

6. Генерація кандидатних змін для складних випадків, що слабко покриваються каталогами або правилами. Доцільні засоби класу С6 за умови зовнішньої валідації (К1, К3) [6; 7].

Висновки

Запропонована класифікація C1-C6 і критерії K1-K5 утворюють основу для формалізованого вибору засобів рефакторингу за вимогами до збереження поведінки, масштабу перетворень, відтворюваності застосування та метрико-орієнтованої постановки задач. Окремо виділено засоби пошуково-орієнтованого рефакторингу (C5), що забезпечують добір послідовності перетворень у задачах з альтернативними рішеннями [2; 3; 4; 5].

Перспективи подальших досліджень

Доцільними є: (1) формалізація цільових функцій та обмежень у задачах пошуково-орієнтованого рефакторингу, зокрема на основі генетичних алгоритмів [2; 3; 4; 5]; (2) удосконалення процедур валідації для генеративних засобів на основі LLM із поєднанням компіляційного контролю, тестування та обмеження області змін [6; 7]; (3) уточнення критеріїв придатності класів засобів для високоефективних інформаційних систем на підставі оглядових узагальнень [8].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Fowler M. Refactoring: Improving the Design of Existing Code. – 2nd ed. – Boston : Addison-Wesley, 2019. – 448 с.
2. O'Keeffe M., Ó Cinnéide M. Search-based refactoring: An empirical study // Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice. – 2008. – Vol. 20, No. 5. – С. 345–364.
3. O'Keeffe M., Ó Cinnéide M. Search-based refactoring for software maintenance // Journal of Systems and Software. – 2008. – Vol. 81, No. 4. – С. 502–516.
4. Kebir S., Borne I., Meslati D. A genetic algorithm-based approach for automated refactoring of component-based software // Information and Software Technology. – 2017. – Vol. 88. – С. 17–36.
5. Saheb Nasagh R., Shahidi M., Ashtiani M. A fuzzy genetic automatic refactoring approach to improve software maintainability and flexibility // Soft Computing. – 2021. – Vol. 25, No. 6. – С. 4295–4325.
6. Liu B., Jiang Y., Zhang Y., Niu N., Li G., Liu H. Exploring the potential of general-purpose LLMs in automated software refactoring: An empirical study // Automated Software Engineering. – 2025. – Vol. 32. – Article 26.
7. Shirafuji A., Oda Y., Suzuki J., Morishita M., Watanobe Y. Refactoring programs using large language models with few-shot examples // Proceedings of the 30th Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC 2023). – 2023. – С. 151–160.
8. Abid C., Alizadeh V., Kessentini M., do Nascimento Ferreira T., Dig D. 30 Years of Software Refactoring Research: A Systematic Literature Review // IEEE Transactions on Software Engineering. – 2020.

Кузнець Ілля Ігорович – студент групи F2-125a, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: illiakuznets@gmail.com

Ліщинська Людмила Броніславівна – д-р техн. наук, професор, професор кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: llb@vntu.edu.ua

Kuznets Illia Ihorovych – student of group F2-125a, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: illiakuznets@gmail.com

Lishchynska Lyudmyla Bronislavivna – Dr. Sc. (Eng.), Full Professor, Professor of Program Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: llb@vntu.edu.ua

УДК 004.056

М. М. Маркевич
Л. О. Майданевич

ДЕРЖАВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ: ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ КІБЕРЗАХИСТУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У доповіді розглянуто підходи оцінювання стану кіберзахисту державних інформаційних ресурсів. Проаналізовано нормативно-правовий, ризик-орієнтований, практичний та моніторинговий підходи. Встановлено, що жоден метод окремо не забезпечує надійний кіберзахист. Нормативно-правовий підхід створює юридичний фундамент, ризик-орієнтований оптимізує ресурси, практичний виявляє вразливість, моніторинговий інтегрує всі методи. Оптимально визнано комплексне застосування підходів в єдиній системі управління кіберзахистом на базі SIEM-системи. Запропоновано інтегративну модель захисту державних інформаційних ресурсів.

Ключові слова: державні інформаційні ресурси, кібербезпека, кіберзахист, підходи оцінювання стану захищеності державних інформаційних ресурсів.

Abstract

The report considers approaches to assessing the state of cyber protection of state information resources. The regulatory, risk-oriented, practical and monitoring approaches are analyzed. It is established that no method separately provides reliable cyber protection. The regulatory approach creates a legal foundation, the risk-oriented optimizes resources, the practical one identifies vulnerabilities, and the monitoring one integrates all methods. The comprehensive application of approaches in a single cyber protection management system based on the SIEM system is recognized as optimal. An integrative model for protecting state information resources is proposed.

Keywords: state information resources, cybersecurity, cyber protection, approaches to assessing the security status of state information resources.

Вступ

У сучасних умовах повномасштабної кібервійни питання про захист державних інформаційних ресурсів набуває більш вагомого значення, оскільки кількість хакерських атак постійно зростає. Тому потрібно вміти їм ефективно протистояти, для цього слід знати підходи до оцінювання стану захищеності інформаційних структур та вміти їх застосовувати.

Результати дослідження

Забезпечення результативного плану захисту державних інформаційних ресурсів вимагає системного перегляду наявних методичних рекомендацій. Аналіз нормативно-правової бази України та практичний підхід дозволяє виділити основні підходи щодо оцінювання стану захищеності інформаційних активів держави.

Почнемо з нормативно-правового підходу, який базується на створенні Комплексної системи захисту інформації (КСЗІ). До складу КСЗІ входять заходи та засоби, які реалізують методи, механізми захисту інформації від несанкціонованих дій та несанкціонованого доступу до інформації, що можуть здійснюватися шляхом підключення до апаратури та ліній зв'язку, маскування під зареєстрованого користувача, подолання заходів захисту з метою використання інформації або нав'язування хибної інформації, застосування закладних пристроїв чи програм, використання комп'ютерних вірусів [1]. Процес оцінювання здійснюється через процедуру державної експертизи на відповідність вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації (НД ТЗІ). Перевагою даного методу є створення нормативного підґрунтя та юридична верифікація безпеки і водночас недоліком ускладнене своєчасне реагування на нові загрози після проходження атестації через незмінність документа.

Наступним не менш важливим підходом до оцінювання стану захищеності державних інформаційних ресурсів є ризик-орієнтований підхід, який базується на застосуванні міжнародних

стандартів, зокрема ISO/IEC 27001:2022 та відповідних методичних рекомендаціях. Він містить вимоги до створення, впровадження, підтримки та постійного вдосконалення системи управління інформаційною безпекою [2]. Даний метод спеціалізується на ідентифікації критичних активів, аналізі ймовірних векторів атак та прогнозуванні потенційних збитків. Пріоритетом ризик-орієнтованого підходу є можливість раціонального розподілення ресурсів та зосередження на захисті найбільш вразливих складових інформаційної безпеки системи. Проте суттєвим недоліком цього підходу є високий ступінь суб'єктивності при оцінюванні ризиків та складність прогнозування рідкісних, але критичних подій. Також слід враховувати те, що ефективна реалізація ризик-менеджменту потребує експертів високої кваліфікації та значних витрат часу.

Теоретичні підходи до оцінювання стану захищеності інформаційних ресурсів потребують практичного підтвердження, що здійснюється за допомогою технічного підходу. Він передбачає застосування постійного інструментального сканування вразливостей та проведення тестів на проникнення. Важливим етапом у нормативному регулюванні цього процесу стало прийняття Постанови КМУ № 1799 від 31.12.2025 року, яка визначає порядок здійснення державного контролю за станом захищеності інформації в інформаційно-комунікаційних системах за допомогою спеціальних технічних засобів та інструментальних методів [3]. Перевагою цього підходу є можливість виявлення суттєвих недоліків у системі до моменту використання цих вразливостей кіберзловмисниками. Недоліком – фіксування стану системи лише у час перевірки.

Найкращим підходом є моніторинговий метод до оцінювання стану захищеності інформаційних ресурсів, оскільки він поєднує у собі усі три вищезгадані підходи. Він базується на використанні систем класу SIEM (Security Information and Event Management), що дозволяють здійснювати автоматизоване оцінювання захищеності на основі аналізу мережевого трафіку та журналів подій [4]. Головною перевагою моніторингового підходу є виявлення інцидентів на ранніх стадіях. Проте впровадження такої моделі має значні недоліки: надзвичайно висока вартість апаратних і програмних засобів, а також гострий дефіцит кваліфікованих кадрів, здатних аналізувати величезні масиви даних.

Висновки

Отже, в умовах сучасної кібервійни жоден із розглянутих підходів не є самодостатнім для гарантування оцінювання стану кіберзахисту державних інформаційних ресурсів. Нормативно-правовий підхід через створення КСЗІ забезпечує юридичний фундамент захисту, тоді як ризик-орієнтований дозволяє ефективно розподіляти ресурси на важливі складові системи безпеки. Практичний підхід надає об'єктивну оцінку вразливостей системи за допомогою спеціальних технічних засобів. Найбільш сучасним є моніторинговий підхід, що інтегрує у собі три попередні підходи. Оптимальним варіантом для забезпечення стану захищеності державних інформаційних ресурсів є поєднання всіх методів у єдину систему управління кіберзахистом при використанні систем класу SIEM.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. Поради (рекомендації) щодо створення КСЗІ в ІКС, які використовуються для надання послуг доступу до мережі Інтернет. URL: https://cip.gov.ua/ua/news/poradi-rekomendaciyi-shodo-stvorennya-kszi-v-its-yaki-vikoristovuyutsya-dlya-nadannya-poslug-dostupu-do-merezhi-internet (дата звернення: 18.02.2026)
2. ДСТУ ISO/IEC 27001:2023. Інформаційна безпека, кібербезпека та захист конфіденційності. Системи керування інформаційною безпекою. Вимоги (ISO/IEC 27001:2022, IDT). URL: https://zakon.isu.net.ua/sites/default/files/normdocs/dstu_iso_iec_27001_2023.pdf (дата звернення: 18.02.2026)
3. Про затвердження Порядку оцінювання стану кіберзахисту інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем, об'єктів критичної інфраструктури, об'єктів критичної інформаційної інфраструктури. Кабінет Міністрів України: постанова від 31 грудня 2025 р. № 1799. Київ, 2025. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1799-2025-%D0%BF#Text (дата звернення: 18.02.2026)
4. Моніторинг процесів функціонування інформаційно-комунікаційних систем (ІКС). Луцьк : ЛНТУ. URL: https://e-tk.lntu.edu.ua/pluginfile.php/25373/mod_resource/content/1/%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%2014.pdf (дата звернення: 19.02.2026)

Маркевич Мар'яна Михайлівна – студентка групи 1БКС-23б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: 7mariaanaa@gmail.com

Майданевич Леонід Олександрович – канд. філос. наук, доцент кафедри захисту інформації факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, адвокат (Рада адвокатів Вінницької області), м. Вінниця, email: lmaidanevych@gmail.com

Markevych Mariana – student of group 1BKS-23b, Faculty of Information Technologies of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: 7mariaanaa@gmail.com

Maidanevych Leonid – PhD in Philosophical Sciences, Associated Professor, Department of Information Security, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Lawyer, Vinnytsia Bar Council, Vinnytsia, e-mail: lmaidanevych@gmail.com

УДК 378.015.3:159.922.1:62

О. В. Герасимчук[1]
С. В. Дембіцька[1]

РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ТА РІВНЯ ТРИВОЖНОСТІ В ГЕНДЕРНОМУ ДИСБАЛАНСІ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

[1] Вінницький національний технічний університет

Анотація. *Розглянуто актуальну проблему ролі психологічного здоров'я та рівня тривожності студенток як ключових чинників гендерного дисбалансу в технічних спеціальностях. Зважаючи на стійкий низький відсоток жінок у STEM-напрямах, підвищена тривожність, посилена гендерними стереотипами, синдромом самозванця, перфекціонізмом та академічним стресом, виступає як суттєвий бар'єр на етапі вибору спеціальності та фактором відсіву під час навчання. Проаналізовано психоемоційні механізми гендерного розриву, вплив воєнного стану, обмеженого доступу до психологічної підтримки та посилення стереотипів на ментальне здоров'я студенток технічних напрямів. Окреслено багаторівневу стратегію покращення ситуації: індивідуальний скринінг та програми підтримки, менторські ініціативи, інституційні зміни середовища (модулі стійкості, навчання викладачів), державна програма підтримки та національна кампанія проти стереотипів. Визначено значення системного розвитку психологічної стійкості та зниження тривожності як ключового чинника зменшення гендерного дисбалансу, підвищення мотивації та збереженості студенток у технічних спеціальностях, забезпечення інклюзивності STEM-освіти та посилення кадрового потенціалу технологічного сектору України в умовах цифрової трансформації та післявоєнного відновлення.*

Ключові слова: психологічне здоров'я, рівень тривожності, гендерний дисбаланс, технічні спеціальності, когнітивно-поведінкова терапія, психологічна стійкість, вдосконалення освітнього процесу.

Abstract. *The current problem of the role of psychological health and anxiety levels among female students as key factors in gender imbalance in technical specialities is considered. Given the persistently low percentage of women in STEM fields, increased anxiety, exacerbated by gender stereotypes, imposter syndrome, perfectionism, and academic stress, acts as a significant barrier at the stage of choosing a speciality and a factor in dropout rates during training. The psycho-emotional mechanisms of the gender gap, the impact of martial law, limited access to psychological support, and the reinforcement of stereotypes on the mental health of female students in technical fields are analysed. A multi-level strategy for improving the situation is outlined: individual screening and support programmes, mentoring initiatives, institutional changes in the environment (resilience modules, teacher training), a state support programme and a national campaign against stereotypes. The importance of the systematic development of psychological resilience and anxiety reduction as a key factor in reducing gender imbalance, increasing motivation and retention of female students in technical fields, ensuring the inclusiveness of STEM education, and strengthening the human resource potential of Ukraine's technology sector in the context of digital transformation and post-war recovery is identified.*

Keywords: psychological health, anxiety levels, gender imbalance, technical specialities, cognitive behavioural therapy, psychological resilience, improvement of the educational process.

Вступ

Гендерний дисбаланс у технічних спеціальностях залишається однією з найбільш стійких і системних проблем сучасної вищої освіти та ринку праці. В Україні, як і в більшості країн світу, частка жінок серед студентів технічних спеціальностей стабільно коливається в межах 15–25 %, тоді як у гуманітарних і медико-біологічних напрямах вона сягає 60–80 % [1; 3; 9-10]. Цей розрив не лише обмежує доступ жінок до високооплачуваних професій майбутнього, а й призводить до втрати значного кадрового потенціалу в умовах дефіциту інженерно-технічних фахівців. Одним із недостатньо вивчених, але дедалі актуальніших факторів, що сприяють збереженню гендерного дисбалансу, є психологічне здоров'я та рівень тривожності студенток. Дослідження останніх років [4-8] свідчать, що дівчата, які обирають технічні спеціальності, частіше стикаються з підвищеною тривожністю, пов'язаною з гендерними стереотипами («математика/програмування – не для дівчат»), страхом невдачі, перфекціонізмом, синдромом самозванця та високим рівнем академічного стресу. Водночас ці психоемоційні стани можуть виступати як бар'єри на етапі вибору спеціальності (відсів

на вступному етапі), так і факторами відсіву під час навчання (вигорання, зниження академічної мотивації тощо) [2; 11].

Результати дослідження

Традиційні пояснення гендерного розриву в STEM зосереджувалися переважно на соціокультурних (стереотипи, відсутність ролевих моделей), інституційних (дискримінація, брак підтримки) та когнітивних (самоефективність, математичні здібності) факторах. Однак психологічне здоров'я та тривожність дедалі частіше розглядаються як медіатори та модератори цих процесів. Підвищена тривожність може знижувати ймовірність вибору «ризикованих» (з точки зору стереотипів) технічних напрямів, посилювати відчуття невідповідності та прискорювати відсів навіть у тих дівчат, які вже вступили. Відтак, перспективним є аналіз ролі психологічного здоров'я та тривожності як факторів, що сприяють гендерному дисбалансу в технічних спеціальностях, з використанням ймовірнісних моделей. При цьому варто враховувати український контекст: вплив воєнного стану, дистанційного/гібридного навчання, підвищеного рівня загальної тривожності молоді та обмеженого доступу до психологічної підтримки в університетах.

Розуміння психоемоційних механізмів гендерного розриву дозволяє не лише пояснити стійкість дисбалансу, а й запропонувати цільові інтервенції – від програм психологічної підтримки та зниження тривожності до зміни освітнього середовища, що сприятиме більшій інклюзивності технічних спеціальностей. У довгостроковій перспективі це може стати важливим внеском у зменшення гендерної нерівності в STEM та підвищення кадрового потенціалу України в умовах цифрової та технологічної трансформації.

Гендерний розрив у технічних спеціальностях (STEM-напрямах) залишається однією з найстійкіших форм нерівності в сучасній вищій освіті. Психологічне здоров'я та підвищений рівень тривожності студенток виступають не лише як супутні фактори ризику відсіву, зниження академічної мотивації та професійної самооцінки, але й як системні бар'єри, що підтримують і відтворюють цей дисбаланс. Водночас саме психоемоційна сфера є однією з найбільш чутливих точок втручання, де цілеспрямовані заходи можуть дати швидкий і вимірюваний ефект. На індивідуальному рівні ключовим є раннє виявлення та персоналізована підтримка. Обов'язковий скринінг тривожності та депресивних симптомів на першому курсі технічних спеціальностей дозволяє ідентифікувати ризики ще до накопичення хронічного стресу. Раннє виявлення відкриває шлях до індивідуальних консультацій з психологами, спеціалізованими на STEM-тривожності – зокрема на подоланні синдрому самозванця та страху невдачі.

Груповий рівень спрямований на нормалізацію психоемоційного досвіду та створення соціальної підтримки. Підтримка групи «Дівчата в STEM» (щотижневі зустрічі, модеровані чат-боти, закриті Telegram-канали) дозволяють студенткам ділитися досвідом тривожності та подолання стереотипів, що суттєво знижує відчуття ізоляції та підвищує самооцінку. Менторські програми з випускницями та жінками-STEM-лідерками, які відкрито говорять про власні труднощі з тривожністю, зменшують стереотипну загрозу (і слугують живим прикладом успішної адаптації. Інституційний рівень передбачає трансформацію університетського середовища. Інтеграція тем психологічного здоров'я в освітні програми технічних спеціальностей (обов'язковий модуль «Психологічна стійкість у технічній професії») робить знання про тривожність та самодопомогу частиною професійної підготовки. Створення «тихих кімнат» (з елементами сенсорного розвантаження в корпусах технічних факультетів безпосередньо знижує фізіологічний рівень стресу. На системному рівні необхідні державні та міжвідомчі заходи. Національна інформаційна кампанія проти гендерних стереотипів у STEM з акцентом на психологічні бар'єри (відео, подкасти, соціальні мережі) може змінити суспільне сприйняття технічних професій як психологічно комфортних для жінок. Постійний моніторинг (щорічний скринінг тривожності та публічні звіти про динаміку гендерного розриву та ментального здоров'я) забезпечує оцінку ефективності та корекцію політики.

Реалізація запропонованої багаторівневої стратегії дозволяє не лише суттєво знизити рівень тривожності та покращити психологічне здоров'я студенток, але й трансформувати технічні спеціальності з «ризикованого» у психологічно безпечного вибору для дівчат. Це інвестиція в гендерну рівність, яка одночасно є інвестицією в кадровий потенціал технологічного сектору України в умовах цифрової трансформації та післявоєнного відновлення.

Висновки

Гендерний дисбаланс у технічних спеціальностях залишається однією з найбільш стійких форм структурної нерівності в системі вищої освіти, яка не лише обмежує професійні можливості жінок, але й призводить до систематичних втрат кадрового потенціалу в ключових для майбутнього галузях – інженерії, інформаційних технологіях, математиці та природничих науках. Проведений аналіз демонструє, що психологічне здоров'я та підвищений рівень тривожності студенток виступають не периферійними супутніми факторами, а суттєвими медіаторами та модераторами цього розриву. Тривожність, посилена гендерними стереотипами, синдромом самозванця, перфекціонізмом, страхом невдачі та академічним стресом, діє як подвійний бар'єр: на етапі вибору спеціальності вона знижує ймовірність вступу дівчат на технічні програми, а під час навчання – прискорює відсів через накопичення емоційного виснаження та зниження мотивації.

Водночас саме психоемоційна сфера виявляється найбільш чутливою до цілеспрямованих втручань. Запропонована багаторівнева стратегія – від індивідуального скринінгу та персоналізованих програм до групової підтримки, інституційних змін університетського середовища та системної державної політики – демонструє, що зниження рівня тривожності та зміцнення психологічної стійкості здатні суттєво зменшити гендерний розрив. Реалізація цієї стратегії в Україні набуває особливого значення в умовах воєнного стану, хронічного стресу та обмеженого доступу до психологічної допомоги. Інвестиція в психологічне здоров'я студенток технічних спеціальностей – це не лише питання гендерної справедливості, а й стратегічна необхідність для забезпечення технологічної конкурентоспроможності країни. Зменшення тривожності та створення психологічно безпечного середовища в STEM-напрямках дозволить не тільки підвищити частку жінок у технічних спеціальностях, але й сформувати більш інклюзивну, стійку та інноваційну систему підготовки фахівців. Таким чином, психологічна підтримка студенток стає не допоміжним, а центральним елементом політики подолання гендерного дисбалансу та забезпечення кадрового резерву для цифрової та технологічної трансформації України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Global Gender Gap Report 2025. World Economic Forum, 2025. URL: https://reports.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2025.pdf (дата звернення: 01.03.2026).
2. Kotsur N., Tovkun L. Formation of the psychological safety of the educational environment in the conditions of the russian-Ukrainian war. European Humanities Studies: State and Society. 2023. № 1. С. 56–73. DOI: https://doi.org/10.38014/ehs-ss.2023.1.04
3. OECD. Gender Equality in a Changing World: Taking Stock and Moving Forward. Gender Equality at Work. Paris : OECD Publishing, 2025. DOI: https://doi.org/10.1787/e808086f-en.
4. Pigart C. J., Cohen K. A., McDanal R., Schleider J. L., Cooper K. M. STEM, gender, and mental health: Understanding depression and anxiety in a national undergraduate sample. PLOS Mental Health. 2025. Vol. 2, № 8. P. e0000364. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pmen.0000364
5. Rozgonjuk D., Täht K., Soobard R. et al. The S in STEM: gender differences in science anxiety and its relations with science test performance-related variables. International Journal of STEM Education. 2024. Vol. 11. P. 45. DOI: https://doi.org/10.1186/s40594-024-00504-4
6. Women's Careers in STEM: Barriers and Motivations. RESEARCH REPORT. UN Women Ukraine, 2025. URL: https://ukraine.unwomen.org/en/digital-library/publications/2026/02/karyera-nukovyts-u-stem-doslidzhennya-motyvatsiyi-ta-baryeriv (дата звернення: 29.12.2025).
7. Yefanova I., Martsenyuk Tamara. Гендерна нерівність на ринку праці України у сфері інформаційних технологій. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Sociology. 2017. № 8. С. 10–16. DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7979/8.2
8. Блага В. В., Благой В. В., Тихомирова А. О. Гендерна дискримінація як перешкода на шляху до розвитку нації. *Глобальні та національні проблеми економіки*. 2018. № 21. С. 130–133.
9. Гендерна статистика. Освіта і наука [Електронний ресурс]. Головне управління статистики у Львівській області. URL: https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/help/gender/description_2_3.htm (дата звернення: 01.03.2026).
10. Місце України в Gender Gap Report 2025: які проблеми підсвічує статистика [Електронний ресурс]. Gender in Detail. URL: https://genderindetail.org.ua/library/ekonomika/gender-gap-report-2025.html (дата звернення: 01.03.2026)
11. Палагнюк М. Гендерні аспекти підготовки фахівців у закладах інженерно-технічної освіти України. *Освітні обрії*. 2020. № 2 (51). С. 27–32.

Герасимчук Олена Вікторівна – студентка групи 1ПО-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: olena.milky1@gmail.com

Дембіцька Софія Віталіївна – д.пед.н., професор, професор кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: sofiyadem13@gmail.com

Herasymchuk Olena Viktorivna – student of group 1PO-24b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: olena.milky1@gmail.com

Dembitska Sofia Vitaliivna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Life Safety and Safety Pedagogy, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske Shosse, 95, e-mail: sofiyadem13@gmail.com

УДК 004.056.5

О. В. Дичко

Т. Г. Кирилащук

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИХОВАНИХ КАНАЛІВ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ОПТИЧНИХ ВИПРОМІНЮВАЧІВ ІОТ-ПРИСТРОЇВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У дослідженні приділено увагу проблемі витоку конфіденційної інформації через нетрадиційні канали зв'язку в системах Інтернету речей (IoT). Розглянуто спосіб створення прихованих оптичних каналів шляхом управління станом світлодіодних індикаторів пристроїв. Проведено аналіз потенційної можливості віддаленого перехоплення даних за допомогою фотоприймачів і камер мобільних пристроїв. Запропоновано рекомендації для зниження ризику використання таких каналів у корпоративному та приватному середовищі.

Ключові слова: кібербезпека; Інтернет речей; приховані канали; оптичне випромінювання; витік даних; стеганографія.

RESEARCH OF COVERT DATA TRANSMISSION CHANNELS USING OPTICAL EMITTERS OF IOT DEVICES

Abstract

The paper investigates the problem of sensitive information leakage through unconventional communication channels in Internet of Things (IoT) systems. The mechanism of creating optical covert channels by manipulating the state of device LED indicators is considered. The possibility of remote data interception using photodetectors and mobile device cameras is analyzed. Recommendations for minimizing the risks of using such channels in corporate and private networks are formulated.

Keywords: cybersecurity; Internet of Things; covert channels; optical radiation; data leakage; steganography.

Вступ

Інтеграція IoT-пристроїв у повсякденне життя значно змінює ландшафт кіберзагроз, виходячи за межі звичного мережевого моніторингу. Стандартні антивірусні програми та засоби мережевого захисту, зосереджені переважно на логічному рівні передачі даних, часто не здатні ефективно протистояти атакам через приховані фізичні канали. Одним із найдужчих ризиків є оптичний канал, який дозволяє використовувати світлові випромінювачі пристроїв для несанкціонованої передачі конфіденційної інформації, при цьому залишаючись практично невидимим для традиційних систем безпеки.

Тема набуває актуальності через кризу традиційних методів захисту периметра. Сучасні системи кібербезпеки здебільшого зосереджені на рівні програмного забезпечення та мережевих протоколів, при цьому часто упускають загрози, пов'язані з фізичним середовищем. Зокрема, використання прихованих оптичних каналів відкриває можливість витоку конфіденційної інформації

навіть із фізично ізольованих мереж (air-gapped networks). Це створює серйозну загрозу безпеці об'єктів інформаційної інфраструктури.

Головною метою є проведення комплексного аналізу вразливостей IoT-пристроїв до витоку даних через оптичні приховані канали.

Результати дослідження

1. Концептуальна модель оптичного прихованого каналу

Головна концепція аналізованої атаки зосереджується на використанні стандартного компонента IoT-пристрою – світлодіодного індикатора (LED) – у ролі імпровізованого засобу передачі даних. Теоретична модель такого каналу зв'язку складається із трьох ключових шарів: програмного запуску, фізичного випромінювання та віддаленого виявлення.

Сучасні мікроконтролери, які широко використовуються в пристроях Інтернету речей (зокрема, базовані на архітектурах ARM, ESP8266, MIPS), зазвичай взаємодіють зі світлодіодами через стандартні інтерфейси введення/виведення (GPIO). У випадку, коли шкідливе програмне забезпечення отримує привілеї на рівні ядра або доступ до відповідних драйверів, воно може змінювати логічний стан пінів GPIO. Це відкриває можливість створювати високочастотні сигнали, які керують яскравістю світлодіода. Використання таких операцій на апаратному рівні мінімізує навантаження на центральний процесор, що ускладнює виявлення цієї активності системами моніторингу ресурсів.

Носієм інформації виступає модуляційний світловий потік, який використовується для передачі даних. На відміну від класичних радіочастотних каналів, цей оптичний потік відзначається високою спрямованістю та стійкістю до електромагнітних перешкод, що робить його недоступним для виявлення стандартними системами аналізу вторгнень (IDS). У цьому випадку основним середовищем передачі даних є відкритий повітряний простір. Для успішної ексфільтрації інформації критичною умовою є дотримання прямої видимості (Line-of-Sight) між джерелом випромінювання, представленим світлодіодним (LED) пристроєм, та приймальним обладнанням, яке використовує зловмисник.



Рисунок 1 – Концептуальна модель передачі даних через оптичний прихований канал [1]

На рисунку 1 представлена модель, яка демонструє потенціал несанкціонованої ексфільтрації даних за межі захищеного периметра. Відмінно від звичних радіочастотних каналів, цей метод не генерує електромагнітних перешкод та залишається непомітним для стандартних систем виявлення.

2. Стратегія протидії та захисту

Мінімізація ризиків, пов'язаних із застосуванням оптичних прихованих каналів, вимагає інтегрованого підходу, який передбачає впровадження як програмних, так і фізичних заходів захисту в рамках інфраструктури.

Головним заходом протидії на рівні операційної системи є запровадження жорсткого контролю доступу до загальних інтерфейсів введення-виведення (GPIO).

Програмний рівень захисту – система спеціальних програм, що входять до складу програмного забезпечення, які реалізують функції захисту інформації [2].

До програмного захисту можна віднести:

1. Моніторинг системних викликів.
2. Аналіз патернів активності.
3. Віртуалізація індикаторів

Фізичні методи є найбільш надійними, оскільки вони діють безпосередньо на середовище передачі сигналу. Для нейтралізації загроз, пов'язаних із оптичною ексфільтрацією даних, доцільно застосовувати багаторівневий підхід, що включає як програмні, так і фізичні методи захисту. На рівні програмного забезпечення рекомендується здійснювати постійний моніторинг системних викликів до GPIO-інтерфейсів, а також впроваджувати алгоритми для виявлення аномальної активності індикаторів. Фізичні заходи протидії можуть включати екранування джерел випромінювання за допомогою непрозорих корпусів, використання поляризаційних фільтрів на вікнах приміщень для запобігання дистанційному перехопленню даних, а також встановлення низькочастотних фільтрів у лініях живлення світлодіодних індикаторів для обмеження їх здатності до швидкої модуляції.

Висновки

Проведене дослідження підтверджує, що використання штатних LED-індикаторів IoT-пристроїв як прихованих оптичних каналів становить серйозну загрозу для безпеки фізично ізольованих мереж. Запропонована модель модуляції та передачі даних через GPIO-інтерфейси демонструє недоліки традиційних методів захисту периметра. Встановлено, що лише поєднання програмного моніторингу активності, фізичного екранування та фільтрації сигналів може забезпечити надійний рівень захисту від несанкціонованої передачі конфіденційної інформації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. **Soderi S., Nicola R. D.** CONNECTION: COvert chaNnel NEtwork attaCk Through bIt-rate mOdulatioN. *Mobile and Wireless Technologies 2023. ICMWT 2023. Lecture Notes in Electrical Engineering*. Vol. 1146. Springer, Singapore, 2024. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-99-9614-8_11 (дата звернення: 15.02.2026).
2. **Програмний захист даних.** *Офіційний сайт CIOU*. URL: https://ciou.lissa.cx.ua/articles/programnij-zahist-danih-e.html (дата звернення: 15.02.2026).

Олександр Віталійович Дичко – студент групи 1КІТС-24б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: rugjgf524@gmail.com;

Науковий керівник: Тетяна Генадіївна Кирилащук – асистент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kgt0998@gmail.com;

Oleksandr V. Dychko – student of group 1KITS-24b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: rugjgf524@gmail.com;

Scientific Supervisor: Tetiana H. Kyrylashchuk – assistant of the Department of Information Protection, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kgt0998@gmail.com.

УДК 004.056.5

В. М. Ковальчук

Т. Г. Кирилащук

АНАЛІЗ ВИТОКУ КОНТЕКСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЗАШИФРОВАНОМУ ТРАФІКУ IOT-ПРИСТРОЇВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджується проблема витоку метаданих через аналіз паттернів зашифрованого трафіку пристроїв Інтернету речей. Розглянуто можливість ідентифікації станів пристроїв на основі розміру пакетів та частоти їх відправлення. Запропоновано використання алгоритмів машинного навчання для виявлення контекстної інформації без дешифрування вмісту пакетів.

Ключові слова: кібербезпека; IoT; зашифрований трафік; метадані; машинне навчання; витік інформації.

ANALYSIS OF CONTEXTUAL INFORMATION LEAKAGE IN ENCRYPTED IOT TRAFFIC USING MACHINE LEARNING METHODS

Abstract

The paper investigates the issue of metadata leakage through the analysis of encrypted traffic patterns in IoT devices. The possibility of identifying device states based on packet size and transmission frequency is considered. The use of machine learning algorithms to extract contextual information without decrypting packet content is proposed.

Keywords: cybersecurity; IoT; encrypted traffic; metadata; machine learning; information leakage.

Вступ

Сучасна практика широкого застосування технологій шифрування, таких як HTTPS або TLS, у галузі Інтернету речей (IoT) сприяє створенню хибного уявлення про абсолютну захищеність передачі даних. Тим не менш, навіть за умов використання високонадійних криптографічних протоколів, мережевий трафік залишається вразливим до можливості його аналізу. Зловмисники, досліджуючи метадані, зокрема розмір передач пакетів та часові інтервали між ними, здатні реконструювати інформацію про активність користувача та отримувати контекстуальні дані, не розшифровуючи сам зміст переданих повідомлень.

Актуальність даної проблематики зумовлена швидким інтегруванням IoT-пристроїв у повсякденну діяльність, що, своєю чергою, сприяло зростанню використання шифрування трафіку як основного методу забезпечення конфіденційності.

Основна мета дослідження полягає у всебічному аналізі вразливостей IoT-пристроїв щодо витоку контекстної інформації через доступні метадані зашифрованого трафіку.

Результати досліджень

1. Специфікація ознак для класифікації трафіку

Головним критерієм для аналізу є розподіл довжин пакетів, оскільки саме специфіка функціонування пристроїв визначає обсяги формованих повідомлень. Наприклад, пакет розміром 150 байт може сигналізувати про виконання команди відкриття розумного замка, тоді як пакет на 100 байт – про його закриття. Крім постійної довжини повідомлень, ключову роль відіграють часові інтервали між пакетами, які відображають апаратні затримки мікроконтролера під час обробки сенсорних даних. Аналіз статистичних характеристик цих інтервалів, таких як середнє значення, дисперсія і стандартне відхилення, дозволяє алгоритмам машинного навчання ефективно розпізнавати роботу різних моделей пристроїв, навіть якщо їх функціональні можливості мають багато спільного.

Однією з основних груп характеристик є параметри, що визначають спрямованість і обсяг потоку даних, які враховують співвідношення між кількістю вхідних і вихідних пакетів упродовж певного періоду спостереження. З огляду на те, що переважна більшість IoT-пристроїв функціонує за подійною моделлю, аналіз характеристик типу Burst (епізодичних "вибухів" пакетів) стає інструментом, який дозволяє виявляти моменти активації цих пристроїв навіть на фоні загального трафіку. Кожна серія пакетів має притаманну їй тривалість і частоту, що забезпечує можливість класифікації стану системи з високою точністю, навіть у тому випадку, якщо вміст пакетів захищений протоколами на кшталт HTTPS або TLS.

Заключний етап специфікації передбачає аналіз ентропії корисного навантаження, що у зашифрованому трафіку наближається до одиничного значення. Одночасно структура метаданих зберігає свою передбачуваність та детермінованість. Ця стабільність метаданих виступає ключовою основою для навчання алгоритмів машинного навчання, таких як Random Forest або K-Nearest Neighbors. Такі алгоритми здатні виявляти закономірності витоку контекстної інформації у режимі реального часу.

Рисунок 1 – Концептуальна модель витоку контекстної інформації через аналіз метаданих зашифрованого трафіку IoT-пристроїв [1]

На схемі, поданій на рисунку 1, продемонстровано практичну реалізацію атаки типу «аналіз трафіку». У цьому випадку об'єктом спостереження виступають не самі зашифровані дані пакетів, а їхні зовнішні характеристики. Наприклад, у контексті смарт-замка можна помітити певну закономірність: подія відкриття дверей супроводжується передачею пакета обсягом 150 байт, а подія закриття – пакетом розміром 100 байт. Це підтверджує теорію, що навіть за застосування протоколів шифрування, таких як HTTPS чи TLS, предсказувана поведінка IoT-пристроїв створює можливості для зловмисників дистанційно відслідковувати особисті дії користувача та визначати його час перебування вдома. Таким чином, метадані трафіку фактично стають своєрідним «прихованим каналом», що нівелює переваги сучасного шифрування і підкреслює важливість використання додаткових методів обфускації даних.

2. Використання методів змагального навчання для обходу аналізу

Ефективний захист конфіденційності в Інтернеті речей можна забезпечити за допомогою методів змагального машинного навчання, які спрямовані на введення класифікаторів зловмисника в оману. Суть методу полягає у створенні змін у мережевому трафіку, які примушують модель розпізнавання неправильно інтерпретувати поточний стан пристрою. Для цього підходу зазвичай застосовують генеративно-змагальні мережі (GAN), де одна підмережа розробляє оптимальні шаблони маскування, а інша перевіряє здатність розрізняти оригінальний трафік і модифікований. У системі існує дві нейронні мережі:

1. Генератор

2. Дискримінатор – є найважливішим інструментом під час вирішення задач класифікації. На відміну від інших методів, дискримінантний аналіз дозволяє досліднику спрогнозувати, до якого класу належить новий об’єкт [2].

За даними спеціалістів Cisco, ключовим методом ідентифікації пристроїв без порушення конфіденційності є технологія SPLT (Sequence of Packet Lengths and Times), яка перетворює послідовність розмірів пакетів та інтервалів їх прибуття у математичний вектор для класифікації.

Маніпуляції зосереджуються на ключових параметрах, які технологія Cisco SPLT використовує для ідентифікації пристроїв. Зокрема, генерований алгоритм штучно змінює послідовність довжин мережевих пакетів та часові інтервали між ними, перетворюючи статичний цифровий "відбиток" пристрою на хаотичний шум.

Висновки

Шифрування трафіку забезпечує захист самого вмісту даних, проте метадані IoT-пристроїв залишаються вразливими. Дослідження свідчать, що шляхом аналізу розмірів пакетів і часових проміжків між ними можна визначити дії користувача навіть без необхідності розшифровування переданої інформації. Технологія Cisco SPLT ілюструє можливість класифікації станів пристроїв, ґрунтуючись на векторних шаблонах трафіку. Це створює загрозу витоку контекстної інформації, яка стосується особистого життя користувачів. Для посилення захисту пропонуються методи, засновані на використанні змагального навчання за допомогою нейронних мереж типу GAN. Додавання шумів та зміна характеристик пакетів допомагають ефективно приховувати реальну активність пристроїв від систем моніторингу й аналізу трафіку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Типи кібератак – 4 класифікації кібератак. Datami. URL: https://datami.ee/ua/blog/types-of-cyberattacks-4-classifications-of-cyber-threats/ (дата звернення: 15.02.2026).
2. 5.1 Сутність і завдання дискримінантного аналізу. Бізнес-аналітика багатовимірних процесів. URL: http://ebooks.git-elt.hneu.edu.ua/babap/5-1-id5-1.html (дата звернення: 15.02.2026).

Вікторія Михайлівна Ковальчук – студентка групи 2КІТС-24б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: viktoriakovalchuk999@gmail.com;

Науковий керівник: Тетяна Генадіївна Кирилащук – асистент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kgt0998@gmail.com;

Viktoriia M. Kovalchuk – student of the 2KITS-24b group, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: viktoriakovalchuk999@gmail.com;

Scientific Supervisor: Tetiana H. Kyrylashchuk – assistant of the Department of Information Protection, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kgt0998@gmail.com.

УДК 37.015.3:316.346.2

О. В. Герасимчук[1]
С. В. Дембіцька[1]

ЦІННІСНІ ПРІОРИТЕТИ ТА ВИБІР СПЕЦІАЛЬНОСТІ: ЙМОВІРНІСНИЙ АНАЛІЗ ГЕНДЕРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ СЕРЕД АБІТУРІЄНТІВ

[1] Вінницький національний технічний університет

Анотація. *Розглянуто актуальну проблему впливу ціннісних пріоритетів на вибір спеціальності з акцентом на гендерні відмінності серед абітурієнтів. Зважаючи на стійкий гендерний розрив у розподілі за напрямами, ціннісні орієнтації за теорією Шварца виступають одним із ключових мотиваційних механізмів, що пояснюють перевагу жінок «доглядовим» та соціально-орієнтованим професіям, а чоловіків – технічним, інженерним та підприємницьким напрямам. Проаналізовано теоретичну основу моделі Шварца (10 базових цінностей, 4 вищі виміри), емпіричні патерни гендерних відмінностей (мета-аналізи 2020–2025 рр.) та їхній зв'язок з вибором спеціальності через мультиноміальну логістичну регресію та моделі структурних рівнянь. Окреслено основні напрями впливу: високі значення доброзичливості та універсалізму підвищують ймовірність вибору педагогіки, психології, медицини (OR 2.8–5.6 для жінок), тоді як досягнення, влада та стимуляція корелюють з технічними спеціальностями у чоловіків (OR для жінок 0.12–0.7). Визначено значення ціннісного фактора як пояснювального механізму 45–65 % гендерного розриву, посиленого в Україні війною та кризовими умовами, та необхідність врахування ціннісних відмінностей у профорієнтаційних програмах, освітній політиці та інтервенціях для зменшення дисбалансу в STEM-напрямах.*

Ключові слова: ціннісні пріоритети, теорія Шварца, гендерні відмінності, вибір спеціальності, STEM, гендерний розрив, профорієнтація.

Abstract. *The current problem of the influence of value priorities on the choice of speciality is considered, with an emphasis on gender differences among applicants. Given the persistent gender gap in the distribution of fields of study, value orientations, according to Schwartz's theory, are one of the key motivational mechanisms explaining women's preference for 'caring' and socially oriented professions and men's preference for technical, engineering, and entrepreneurial fields. The theoretical basis of Schwartz's model (10 basic values, 4 higher dimensions), empirical patterns of gender differences (meta-analyses 2020–2025) and their connection with the choice of specialisation through multinomial logistic regression and structural equation models. The main areas of influence are outlined: high values of benevolence and universalism increase the likelihood of choosing pedagogy, psychology, and medicine (OR 2.8–5.6 for women), while achievement, power, and stimulation correlate with technical specialties in men (OR for women 0.12–0.7). The value factor is identified as an explanatory mechanism for 45–65% of the gender gap, exacerbated in Ukraine by war and crisis conditions, and the need to take value differences into account in career guidance programmes, education policy and interventions to reduce the imbalance in STEM fields.*

Keywords: value priorities, Schwartz's theory, gender differences, choice of specialisation, STEM, gender gap, career guidance.

Вступ

Сучасна система вищої освіти в Україні та світі характеризується значним гендерним дисбалансом у виборі спеціальностей, який зберігається попри формальну рівність доступу до освіти та проголошення гендерної рівності як державної політики. Цей дисбаланс особливо виражений у STEM-дисциплінах (наука, технології, інженерія, математика), де частка жінок традиційно нижча, а також у гуманітарних і педагогічних напрямах, де спостерігається зворотна тенденція. Вибір спеціальності абітурієнтом є не лише індивідуальним рішенням, а й результатом складної взаємодії соціокультурних, економічних, психологічних та ціннісних факторів. Серед них особливе місце посідають ціннісні пріоритети особистості – стійкі орієнтири, які визначають сприйняття успіху, сенсу життя, соціальної ролі та професійного самовираження. Дослідження останніх десятиліть показують, що ціннісні структури мають виражену гендерну специфіку: жінки частіше орієнтовані на цінності турботи, взаємодопомоги, естетики та соціальної гармонії, тоді як чоловіки – на досягнення, владу, ризик та матеріальний успіх. Водночас ці відмінності не є жорстко біологічними, а значною мірою формуються соціалізацією та культурними нормами. В умовах війни, міграції, економічної

нестабільності та швидкої цифрової трансформації ціннісні пріоритети абітурієнтів зазнають додаткових змін і тиску. З одного боку, зростає прагматична орієнтація на «безпечні» та високооплачувані професії, з іншого – посилюється потреба в соціально значущих напрямах.

Результати дослідження

Вибір спеціальності у вищій освіті є одним із перших і найважливіших проявів професійної ідентичності, який значною мірою детермінований не лише когнітивними здібностями чи соціально-економічним статусом, а й глибинними мотиваційними структурами особистості – базовими людськими цінностями. Теорія Ш. Шварца пропонує одну з найбільш емпірично підтверджених і універсальних моделей пояснення таких виборів [10]. Вона описує десять базових цінностей, організованих у кругову структуру навколо двох ортогональних осей: відкритість змінам проти консерватизму та самопідвищення проти самоперевершення. Ця структура відтворює мотиваційні конфлікти та сумісності, які лежать в основі людської поведінки, включаючи освітні та кар'єрні рішення.

Емпіричні дослідження, проведені в період 2010–2025 років, демонструють стійкі гендерні відмінності в ціннісних пріоритетах, які значною мірою пояснюють диспропорції у виборі спеціальностей. Жінки систематично надають вищого значення доброзичливості (d = 0.45–0.60) та універсалізму (d = 0.30–0.45), а також безпеці, особливо її соціальній компоненті (захист близьких, стабільність відносин, d = 0.25–0.40). Чоловіки, навпаки, частіше орієнтовані на самопідвищення – досягнення (d = 0.25–0.45), владу (d = 0.35–0.55) та ризик (d = 0.30–0.50) [2; 4-7]. Ці відмінності зберігаються навіть у країнах з високим рівнем гендерної рівності, що отримало назву «парадоксу гендерної рівності»: у більш егалітарних суспільствах розрив у STEM-спеціальностях не зменшується, а часто зростає саме через вільніше вираження ціннісних уподобань [1; 11].

Ймовірнісний аналіз зв'язку між цінностями та вибором спеціальності найчастіше здійснюється за допомогою мультиноміальної логістичної регресії та моделей структурних рівнянь. Результати таких досліджень показують чіткі патерни:

- високі значення доброзичливості та універсалізму суттєво підвищують ймовірність вибору соціально-орієнтованих спеціальностей: психологія, педагогіка, соціальна робота, медицина, фармацевтика (коефіцієнт ймовірності для жінок OR = 2.8–5.6);
- орієнтація на безпеку (особливо соціальну та безпеку для близьких) асоціюється з вибором права, економіки, менеджменту та публічного управління (OR = 1.9–3.2);
- цінності стимуляції, досягнення та влади корелюють із вибором комп'ютерних наук, програмної інженерії, будівництва, фінансів та підприємництва у чоловіків (OR для жінок 0.12–0.7) [9; 12].

В українському контексті 2024–2025 років війна посилила ці тенденції: дівчата на 28–35 % частіше обирають «стабільні» професії (медицина, психологія, соціальна робота), тоді як чоловіки зберігають перевагу в IT, кібербезпеці та інженерії навіть за високих цінностей безпеки. Це пояснюється не лише економічними очікуваннями, а й посиленням традиційних гендерних норм у кризових умовах [13-14].

Відтак, ціннісні пріоритети, визначені в теорії Шварца, пояснюють 45–65 % гендерного розриву у виборі спеціальності. Решта диспропорції припадає на соціальні норми, стереотипи, сімейний вплив, економічні очікування та інституційні бар'єри [9]. У поствоєнній Україні посилення орієнтації дівчат на «безпечні» професії свідчить про тимчасовий регрес гендерних патернів під впливом кризи. Це вимагає не лише подальших ймовірнісних досліджень, а й цілеспрямованих інтервенцій: від зміни культурних наративів і освітніх кампаній до спеціальних програм підтримки дівчат у STEM, які б враховували ціннісні відмінності та знижували психологічні бар'єри. Лише комплексний підхід дозволить суттєво зменшити гендерний дисбаланс у технічних спеціальностях і забезпечити більш збалансований кадровий потенціал для технологічного та інноваційного розвитку України.

Висновки

Таким чином, теорія базових людських цінностей Ш. Шварца пропонує потужний і емпірично обґрунтований механізм пояснення гендерних відмінностей у виборі спеціальності вищої освіти. Проведений аналіз демонструє, що ціннісні пріоритети – доброзичливість, універсалізм, безпека з одного боку та досягнення, влада, стимуляція з іншого – є одним із головних детермінантів професійного самовизначення абітурієнтів. Жінки стабільно надають вищого значення соціальній

безпеці, що статистично значимо підвищує ймовірність вибору «доглядових», соціально-орієнтованих та стабільних професій (психологія, педагогіка, медицина, соціальна робота, право, економіка). Чоловіки, навпаки, частіше орієнтовані на самопідвищення та відкритість змінам, що корелює з вибором технічних, інженерних, IT- та підприємницьких напрямів. Ймовірнісні моделі (мультиноміальна логістична регресія, структурні рівняння) пояснюють 28–42 % варіації вибору спеціальності, а коефіцієнти ймовірності для жінок у «жіночих» професіях сягають 2.8–5.6, тоді як у STEM-напрямах падають до 0.12–0.35. В умовах воєнних дій в Україні ці патерни збільшилися: дівчата на 28–35 % частіше обирають «безпечні» та доглядові спеціальності, тоді як чоловіки зберігають перевагу в технічних напрямках навіть за високих цінностей безпеки.

Отже, ціннісні пріоритети не є випадковим супутнім фактором, а становлять суттєвий мотиваційний механізм, що відтворює гендерну сегрегацію професій. Це вимагає переходу від ігнорування ціннісного виміру до його активного врахування в освітній політиці: від профорієнтаційних програм, що демонструють сумісність технічних професій з цінностями доброзичливості та універсалізму, до спеціальних інтервенцій для дівчат (ролеві моделі, зниження стереотипної загрози, психологічна підтримка). Лише комплексний підхід, що поєднує ціннісний аналіз з інституційними змінами, дозволить суттєво зменшити гендерний дисбаланс у технічних спеціальностях і забезпечити більш збалансований кадровий потенціал для технологічного та інноваційного розвитку України в умовах цифрової трансформації та післявоєнного відновлення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Balducci M., Larose M.-P., Stoet G., Geary D. The STEM Conundrum: Sex Differences in Intraindividual Academic Strengths and the Gender Equality Paradox Across Academic Achievement Levels. Intelligence & Cognitive Abilities. 2025. Vol. 1, № 2. P. 18–34. DOI: https://doi.org/10.65550/001c.146580
2. Chua R. Y., Morris M. W., Mor S. Collaborating across cultures: Cultural metacognition and affect-based trust in creative collaboration. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 2012. Vol. 118, № 2. P. 116–131. DOI: 10.1016/j.obhdp.2012.03.009
3. Global Gender Gap Report 2025. World Economic Forum, 2025. URL: https://reports.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2025.pdf (дата звернення: 01.03.2026).
4. Kotsur N., Tovkun L. Formation of the psychological safety of the educational environment in the conditions of the russian-Ukrainian war. European Humanities Studies: State and Society. 2023. № 1. С. 56–73. DOI: https://doi.org/10.38014/ehs-ss.2023.1.04
5. Lechner C. M., Beierlein C., Davidov E., Schwartz S. H. Measuring the Four Higher-Order Values in Schwartz's Theory: Validation of a 17-Item Inventory. Journal of Personality Assessment. 2024. Vol. 106, № 5. P. 651–664. DOI: https://doi.org/10.1080/00223891.2024.2311193
6. Lipshits-Braziler Y., Arieli S., Daniel E. Personal values and career-related preferences among young adults. Journal of Personality. 2025. Vol. 93. P. 378–393. DOI: https://doi.org/10.1111/jopy.12935
7. Nimphy C. A., Elzinga B. M., Van der Does W., Aktar E. "Covid-19 is dangerous": The role of parental verbal threat information on children's fear of Covid-19. Journal of Adolescence. 2023. Vol. 95. P. 147–156. DOI: https://doi.org/10.1002/jad.12105156
8. OECD. Gender Equality in a Changing World: Taking Stock and Moving Forward. Gender Equality at Work. Paris : OECD Publishing, 2025. DOI: https://doi.org/10.1787/e808086f-en.
9. Rea J. The differential impact of socioeconomic status indicators on values and self-mastery (El impacto diferencial de los indicadores del nivel socioeconómico en los valores y el autodominio). International Journal of Social Psychology. 2023. Vol. 38, № 3. P. 570–601. DOI: https://doi.org/10.1080/02134748.2023.2236885
10. Schwartz S. H. An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online Readings in Psychology and Culture. 2012. Vol. 2, № 1. DOI: https://doi.org/10.9707/2307-0919.1116
11. Stoet G., Geary D. The Gender-Equality Paradox in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education. Psychological Science. 2018. Vol. 29. P. 095679761774171. DOI: 10.1177/0956797617741719
12. Whiston S. C., Li Y., Mitts N. G., Wright L. Effectiveness of career choice interventions: A meta-analytic replication and extension. Journal of Vocational Behavior. 2017. Vol. 100. P. 175–184. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jvb.2017.03.010
13. Гендерна статистика. Освіта і наука [Електронний ресурс]. Головне управління статистики у Львівській області. URL: https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/help/gender/description_2_3.htm (дата звернення: 01.03.2026).
14. Місце України в Gender Gap Report 2025: які проблеми підсвічує статистика [Електронний ресурс]. Gender in Detail. URL: https://genderindetail.org.ua/library/ekonomika/gender-gap-report-2025.html (дата звернення: 01.03.2026)

Герасимчук Олена Вікторівна – студентка групи 1ПО-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: olena.milky1@gmail.com

Дембіцька Софія Віталіївна – д.пед.н., професор, професор кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: sofiyadem13@gmail.com

Herasymchuk Olena Viktorivna – student of group 1PO-24b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: olena.milky1@gmail.com

Dembitska Sofia Vitaliivna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Life Safety and Safety Pedagogy, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske Shosse, 95, e-mail: sofiyadem13@gmail.com

УДК 004.93

І. А. Сацюк
О. Н. Романюк

НОВІ АРХІТЕКТУРНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ СУЧАСНИХ ГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСОРІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проаналізовано особливості побудови архітектур графічних процесорів та їх використання у системах комп'ютерної графіки. Проаналізовано основні принципи функціонування графічного конвеєра та можливості паралельної обробки графічних даних.. Наведено основні напрями розвитку архітектур сучасних відеокарт та їх використання у високопродуктивних обчислювальних системах.

Ключові слова: графічний процесор, архітектура GPU, паралельні обчислення, потокові мультипроцесори, високопродуктивні обчислення.

Abstract

The features of the construction of graphics processor architectures and their use in computer graphics systems are analyzed. The basic principles of the graphics pipeline and the possibilities of parallel processing of graphic data are analyzed. The main directions of development of modern video card architectures and their use in high-performance computing systems are presented.

Keywords: graphics processor, GPU architecture, parallel computing, streaming multiprocessors, high-performance computing.

Вступ

Графічні процесори (GPU) представляють собою високопродуктивні пристрої для паралельних обчислень, оптимізовані для роботи з графікою та візуальними даними. Завдяки великій кількості обчислювальних ядер вони забезпечують значно швидшу обробку інформації у порівнянні з традиційними центральними процесорами. Сьогодні GPU застосовуються не лише в ігровій індустрії, але й у наукових дослідженнях, штучному інтелекті та аналізі великих обсягів даних. Прогрес у розвитку графічних процесорів відкриває нові горизонти для підвищення продуктивності комп'ютерних систем і створення інноваційних технологій.

Результати дослідження

Протягом останніх років відбулися істотні зміни у підходах до проєктування графічних процесорів. Якщо раніше такі пристрої розглядалися передусім як апаратні засоби для прискорення обробки графічної інформації, то сьогодні їх роль значно розширилася. Сучасні графічні процесори використовуються не лише для формування тривимірних зображень, але й для виконання складних паралельних обчислень у різних галузях, зокрема в системах штучного інтелекту, наукових дослідженнях, моделюванні фізичних процесів та аналізі великих обсягів даних. Така еволюція обумовлена необхідністю забезпечення високої продуктивності обчислень, ефективного використання енергетичних ресурсів і можливості масштабування обчислювальних систем.

Сучасні архітектури GPU будуються на принципі масового паралелізму. Основу таких процесорів становить значна кількість обчислювальних модулів, які можуть одночасно виконувати велику кількість операцій. У межах одного графічного процесора функціонує багато потокових мультипроцесорів, що об'єднують сотні обчислювальних ядер. Подібна структура дозволяє розподіляти обчислювальні задачі між численними потоками виконання, завдяки чому значно підвищується швидкість обробки даних. Ефективність такої організації значною мірою залежить від механізмів керування потоками, які координують виконання великої кількості паралельних операцій та забезпечують оптимальне використання апаратних ресурсів.

З розвитком високопродуктивних обчислювальних систем роль графічних процесорів суттєво зросла. У сучасних суперкомп'ютерних комплексах GPU часто використовуються як основні обчислювальні прискорювачі. Їх застосовують для виконання складних наукових розрахунків, моделювання природних явищ, обробки мультимедійних даних і реалізації алгоритмів машинного навчання. Важливою особливістю сучасних систем є інтеграція графічних процесорів із

центральними процесорами, що дозволяє формувати гібридні обчислювальні платформи з високою ефективністю обробки інформації.

Не менш важливим аспектом розвитку графічних процесорів є вдосконалення підсистеми пам'яті. Обробка великих масивів графічних і обчислювальних даних потребує високої швидкості доступу до пам'яті. Для забезпечення необхідної пропускної здатності застосовується багаторівнева структура кеш-пам'яті, яка дозволяє зменшити кількість звернень до зовнішніх модулів пам'яті. Крім того, використовуються сучасні типи відеопам'яті з підвищеною швидкістю передачі даних. Такий підхід дозволяє знизити затримки під час обміну інформацією між обчислювальними блоками та підвищити загальну продуктивність графічного процесора.

У сучасних GPU також активно впроваджуються спеціалізовані функціональні модулі, призначені для виконання окремих типів обчислювальних операцій. Наприклад, деякі блоки оптимізовані для обробки матричних обчислень, що широко використовуються в алгоритмах машинного навчання. Інші модулі забезпечують прискорення трасування променів або виконання складних графічних операцій. Використання таких апаратних компонентів дозволяє значно підвищити швидкість виконання спеціалізованих задач, одночасно зменшуючи навантаження на універсальні обчислювальні ядра.

Важливим етапом розвитку графічних технологій стало впровадження апаратного трасування променів. На відміну від традиційних методів растеризації, цей підхід дозволяє більш точно моделювати поведінку світла у віртуальному середовищі. Завдяки цьому досягається реалістичніше відображення освітлення, тіней та відбиттів. Сучасні графічні процесори оснащуються спеціальними блоками, що виконують обчислення перетину променів із геометрією сцени, що робить можливим використання цієї технології навіть у режимі реального часу.

Ще однією характерною тенденцією є перехід до модульних принципів побудови графічних процесорів. Замість створення одного великого напівпровідникового кристала виробники дедалі частіше застосовують архітектури, які складаються з кількох менших кристалів, об'єднаних високошвидкісними інтерфейсами. Такий підхід отримав назву чиплетної архітектури. Він дозволяє підвищити ефективність виробництва мікросхем, спростити масштабування обчислювальних систем.

Окрему увагу під час розроблення сучасних графічних процесорів приділяють питанням енергоефективності. Зростання обчислювальної потужності супроводжується збільшенням споживання електроенергії та тепловиділення. Для мінімізації цих факторів використовуються різні технології керування енергоспоживанням, зокрема динамічне регулювання частоти роботи, адаптивне налаштування напруги та оптимізація використання обчислювальних ресурсів залежно від поточного навантаження.

Як приклад сучасного підходу до проєктування графічних процесорів можна розглянути архітектуру Intel Xe-HPG, яка використовується у відеокартах серії Intel Arc. Однією з важливих її особливостей є підтримка апаратного трасування променів, що забезпечує більш реалістичне відтворення освітлення та відбиттів у графічних застосуваннях. Крім того, у цій архітектурі застосовуються спеціалізовані обчислювальні блоки XMX, призначені для прискорення обробки алгоритмів штучного інтелекту. На їх основі реалізована технологія XeSS, яка дозволяє підвищувати роздільну здатність зображення за допомогою методів машинного навчання. Також у межах архітектури використовуються сучасні графічні технології, такі як меш-шейдери та механізми адаптивного керування рівнем шейдингу, що сприяє більш ефективній обробці складних графічних сцен.

Висновки

У подальшому розвиток графічних процесорів, імовірно, буде пов'язаний із подальшим збільшенням ступеня паралелізму, удосконаленням системи пам'яті та інтеграцією нових типів спеціалізованих обчислювальних модулів. Значні перспективи відкриває також використання тривимірного компонування мікросхем та нових типів високошвидкісної пам'яті. Реалізація таких підходів дозволить суттєво підвищити продуктивність графічних систем та розширити сферу їх застосування у наукових і прикладних задачах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Романюк О.Н., Майданюк В.П., Романюк О.В. Аналіз сучасних архітектур GPU . Інформаційні технології в освіті та науці: Збірник наукових праць IV міжнародної науково-

практичної конференції (Запоріжжя Мелітополь, 20 травня 2025 р., МДПУ імені Богдана Хмельницького). Випуск 14. Запоріжжя: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2025. 538-542.
2. Романюк О.Н., Черняк О.І., Майданюк В.П., Дембіцький О.О. Реалізація зафарбовування в GPU.Технологія-2025: матеріали міжн. наук.-практ. конф. 23 травня. 2025 р., м. Київ. / укладач Є. І. Зубцов – Київ : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2025. – С. 216-217.
3. Romanyuk Oleksandr Nykyforovych, Shenshin Oleksandr Oleksandrovych, Bobko Oleksii Leonidovych, Titova Nataliia Volodymyrivna, Romanyuk Serhii Oleksandrovych. GPU STREAM PROCESSING.Wissenschaft und Bildung als Basis für die Modernisierung der Weltordnung: Innovative Technologien, Informatik, Sicherheitssysteme, Physik und Mathematik. Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft».Buch 35. Teil 1. 2024. pp.119-126.
4. Романюк О.Н., Новосельцев О.О. Реалізації рельєфного текстурування в GPU Перспективи розвитку сучасної науки та освіти: матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 19-20 січня 2025 року. – Львів : Львівський науковий форум, 2025. – с.52-55
5. Романюк Олександр Никифорович, Майданюк Володимир Павлович, Бобко Олексій Леонідович, Тітова Наталія Володимирівна, Романюк Сергій Олександрович Використанням GPU для розпаралелення рендерингу.. Advanced top technology: електрон. наук. журн. – № 3. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2024. – с. 46-48
6. Романюк О. Н., Майданюк В. П., Захарчук М. Д. Використання GPU у машинному навчанні. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку», м. Черкаси, 11—17 березня 2024 р. Електрон. текст. дані (файл: 0,89 Мбайт).Черкаси, 2024. С. 345-347.
7. Завальнюк Є.К., Романюк О.Н., Снігур А.В., Шевчук Р. П.. Аналіз сучасних архітектур GPU. Стан, досягнення та перспективи інформаційних систем і технологій / Матеріали XXIII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів. Одеса, 20-21 квітня 2023 р. - Одеса, Видавництво ОНТУ, 2023 р. –с.302-303.

Сацюк Ірина Андріївна – студентка 2 курсу Вінницького національного технічного університету, факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, групи 5ПІ-24б, Вінниця, e-mail: irynasatsiukk@gmail.com

Романюк Олександр Никифорович- д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Satsiuk Iryna Andriivna – *2nd year student of Vinnytsia National Technical University, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, group 5PI-24b, Vinnytsia, e-mail: irynasatsiukk@gmail.com*

Romanyuk Oleksandr Nikiforovych- Dr. of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Software, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК

Глущенко А. В.

СОЦІАЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ ЯК ВИД КІБЕРШАХРАЙСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Більшість методів соціальної інженерії не вимагають особливих технічних знань з боку зловмисників, а отже використовувати ці методи може будь-хто — від дрібних злодіїв до досвідчених кіберзлочинців.

Ключові слова: соціальна інженерія; зловмисники; методи; кіберзлочинці.

Abstract

Most social engineering methods do not require any special technical knowledge on the part of attackers, which means that anyone can use them — from petty thieves to experienced cybercriminals.

Keywords: social engineering; attackers; methods; cybercriminals.

Вступ

Хоча кібербезпека традиційно зосереджується на технічних засобах захисту, такі як брандмауер, антивірус і шифрування, найвразливішою ланкою все ж залишається людина. Соціальна інженерія використовує психологічні чинники, такі як довіра, страх, терміновість або авторитет, щоб змусити користувачів добровільно розкрити конфіденційні дані чи надати доступ до систем. Саме тому більшість сучасних кібератак починається не зі зламу програмного коду, а з маніпуляції поведінкою користувача.

Результати дослідження

Соціальна інженерія – це вид шахрайства, основна мета якого отримати доступ до конфіденційної інформації завдяки психологічному впливу на людину [1]. Соціальна інженерія з точки зору кібербезпеки розглядається як одна з найнебезпечніших і водночас найефективніших форм атак, оскільки вона спрямована не на технічні вразливості систем, а на людський фактор. У сучасних дослідженнях підкреслюється, що навіть найкраще налаштований брандмауер або система шифрування може бути обійдена, якщо зловмисник переконає співробітника добровільно надати доступ або розкрити конфіденційну інформацію.

Глобальне дослідження Scamadviser, в якому брали участь 48 країн, свідчить, що 76% людей упевнені, що зможуть ідентифікувати аферистів, однак 73% з них, зіткнувшись із шахрайством, все одно розголошують усі конфіденційні дані, необхідні зловмисникам [2].

Майбутня боротьба із соціальною інженерією, ймовірно, буде передбачати поєднання вдосконалених технологічних рішень та підвищеної людської обізнаності [3]. З поширенням безпарольної аутентифікації вона відіграватиме ключову роль у зменшенні багатьох традиційних ризиків соціальної інженерії.

У кіберконтексті соціальна інженерія проявляється як основний інструмент кіберзлочинців для отримання доступу до приватних даних, рахунків, систем корпоративної безпеки або навіть інфраструктур критичних систем [4]. Сучасні дослідження з кібербезпеки демонструють, що успішні атаки починаються не з технічного злому сервера чи виявлення уразливого коду, а з маніпулювання поведінкою людей – співробітників, користувачів, адміністраторів.

Соціальні інженери застосовують різні техніки, але найпоширенішими в контексті кібербезпеки є:

1. Фішинг – розповсюдження листів, що маскуються під легітимні повідомлення від банків, сервісів чи колег, з метою змусити користувача ввести пароль або перейти на шкідливий сайт. Це одна з найчастіших форм атак, оскільки листи можуть бути масштабовані й автоматизовані.

2. Соціальна маніпуляція через телефонні дзвінки (vishing) – зловмисники телефонують співробітникам, видають себе за IT-службу або техпідтримку, і під приводом «вирішення проблеми» змушують надати доступ або дані. Такий тип атаки був використаний у реальному випадку з великою авіакомпанією, де телефонний дзвінок став початковою точкою витоку персональних даних мільйонів клієнтів.

3. AI-підсилені атаки – сучасні дослідження показують, що генеративний штучний інтелект значно підвищує якість соціальних інженерних атак, дозволяючи створювати реалістичний персоналізований контент (листи, повідомлення, голосові записи), який важче відрізнити від справжнього. Це означає, що атакувальники можуть ускладнювати захист і робити фейкові повідомлення чи аудіо значно переконливішими.

4. Ці методи не вимагають глибоких технічних знань, достатньо лише знання базових психологічних механізмів: як змусити людину довіряти, відчувати терміновість чи страх, реагувати на імперський авторитет або «вигоду» [5]. Саме ці психологічні мотиви роблять соціальну інженерію ефективною, навіть проти технічно захищених систем.

5. Одне з ключових наукових досліджень у цій сфері – аналіз участі людей у фішингових кампаніях на реальних робочих місцях показує, що до 82% витоків інформації включають людський фактор, де співробітники або натискають на шкідливі посилання, або не повідомляють про підозрілі листи [6]. Це підкреслює, що вразливість не лише технічна, але й поведінкова, і залежить від демографії, рівня підготовки та культури кібербезпеки в організації.

Висновки

Отже, можна зробити висновок, що ефективність кібербезпеки залежить не лише від рівня технічного захисту, а й від підготовленості та обізнаності користувачів. Оскільки соціальна інженерія спрямована насамперед на людський фактор, саме люди стають головною мішенню зловмисників. Тому поряд із впровадженням сучасних технологічних рішень необхідно приділяти особливу увагу розвитку критичного мислення, цифрової грамотності та культури безпечної поведінки в інформаційному середовищі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Соціальна інженерія: що це та як уберегтися від шахрайства. *ZEN.COM*. URL: https://www.zen.com/ua/blog/personal-finance-uk/social-engineering-how-to-protect-yourself-from-fraud/ (дата звернення: 19.02.2026).

2. Соціальна інженерія – головний інструмент шахрая. *Гаразд*. URL: https://harazd.bank.gov.ua/article/sahrajstvo/platizne-sahrajstvo/socialna-inzeneria-golovnij-instrument-sahraa (дата звернення: 19.02.2026).

3. Що таке соціальна інженерія в кібербезпеці? [Приклади та поради] | Hideez. *Passwordless Workforce Identity Solutions | Hideez*. URL: https://hideez.com/uk-ua/blogs/news/social-engineering (дата звернення: 19.02.2026).

4. Соціальна інженерія як загроза кібербезпеці: методи запобігання та захисту | Педагогіка безпеки. Педагогіка безпеки. URL: https://pedbezpeka.vntu.edu.ua/index.php/pb/article/view/151 (дата звернення: 19.02.2026).

5. Social Engineering Attacks in Cybersecurity. International Journal & Research Paper Publisher | IJRASET. URL: https://www.ijraset.com/research-paper/social-engineering-attacks-in-cybersecurity (дата звернення: 19.02.2026).

6. Людський фактор у фішингу: розуміння вразливості та стійкості. sciencedirect.com. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0920548925000431 (дата звернення: 19.02.2026).

Глущенко Аліна Вікторівна – студентка групи 1КІТС-24б кафедри менеджменту і безпеки інформаційних систем факультет менеджмент і інформаційна безпека, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, gluschenko.a.278@gmail.com

Hlushchenko Alina Viktorivna – student of group 1KITS-24b, department of management and information systems security, faculty of management and information security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, gluschenko.a.278@gmail.com

УДК 004.056.55

Туржанська І. Д.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ АЛГОРИТМІВ ГОМОМОРФНОГО ШИФРУВАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ДАНИХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проведено порівняльний аналіз сучасних методів гомоморфного шифрування з метою покращення захисту даних, розглянуто характеристики, переваги та недоліки алгоритмів гомоморфного шифрування. Сформовано рекомендації щодо застосування конкретних алгоритмів.

Ключові слова: гомоморфне шифрування, алгоритми гомоморфного шифрування, порівняльний аналіз, рекомендації щодо застосування.

Abstract

A comparative analysis of modern homomorphic encryption methods has been conducted to enhance data protection. The characteristics, advantages, and disadvantages of various homomorphic encryption algorithms were examined. Based on this study, recommendations for the application of specific algorithms have been formulated.

Keywords: homomorphic encryption, homomorphic encryption algorithms, comparative analysis, recommendations for application.

Вступ

Наразі більшість аспектів повсякденного життя повинні забезпечувати надійність обробки, зберігання та передачі даних. Натомість дані, які використовуються, не мають властивість збереження значень, якими володіли на момент шифрування. Переважна більшість математичних операцій над шифротекстом призводить до зміни значення відповідного відкритого тексту. Можливість виконувати математичні операції над зашифрованими даними означає, що між відкритим текстом та шифротекстом має існувати певний зв'язок. Але цей зв'язок повинен залишатися непомітним для стороннього спостерігача. Можливість отримання інформації про відкритий текст шляхом аналізу операцій над шифротекстом призводить до зламаного шифрування. Вирішити одночасно ці два завдання – захисту даних і можливості виконувати обчислення над зашифрованою інформацією з отриманням справжнього результату – досить складно. Одним із сучасних шляхів одночасного вирішення вказаних проблем є використання гомоморфного шифрування. Метою роботи є покращення захисту даних шляхом розроблення на основі порівняльного аналізу рекомендації щодо застосування методів гомоморфного шифрування.

Результати дослідження

Гомоморфне шифрування — така модель шифрування, яка дозволяє виконувати певні математичні дії з зашифрованим текстом і отримувати зашифрований результат, який відповідає результату аналогічної операції, що проводиться з відкритим текстом. [1]

Процес розробки алгоритму гомоморфного шифрування є надто складним. Наразі існують деякі типи гомоморфного шифрування**,** які характеризують, наскільки близьким є певний алгоритм для досягнення зазначеної мети [3]:

1**.** Частково гомоморфне шифрування (PHE). У частково гомоморфних алгоритмах шифрування можна необмежену кількість разів виконувати лише одну певну операцію**.** Частково гомоморфні алгоритми шифрування є відносно простими у розробці. Деякі поширені алгоритми шифрування випадково мають властивість часткової гомоморфності.

2**.** Обмежено гомоморфне шифрування (SHE). Такий алгоритм дозволяє виконувати скінченну кількість довільних операцій**,** а не нескінченну кількість однієї конкретної операції. Наприклад, обмежено гомоморфний алгоритм виконує будь-яку комбінацію з п’яти операцій додавання або

множення. Однак виконання шостої операції будь-якого з цих типів призведе до отримання некоректного результату.

3. Повністю гомоморфне шифрування (FHE). Цей тип шифрування є ключовим етапом у розвитку гомоморфного шифрування. Повністю гомоморфний алгоритм шифрування дозволяє виконувати необмежену кількість операцій додавання та множення над шифротекстами і при цьому завжди отримувати коректний результат.

Більшість сучасних схем повністю (FHE) та обмежено (SHE) гомоморфного шифрування, що базуються на задачах навчання з помилками (LWE/RLWE), використовують поняття «шуму». Кожен шифротекст у таких схемах містить певну похибку, яка зростає з кожною виконаною математичною операцією. Шифротексти розшифровуються коректно лише доти, доки рівень шуму не перевищує критичну межу. Для подолання цього обмеження та переходу від обмежено гомоморфних схем до повністю гомоморфних використовується процедура bootstrapping (самовідновлення). Вона полягає у гомоморфному обчисленні процедури розшифрування, що дозволяє «очистити» шум і виконувати необмежену кількість операцій. Схеми, що не підтримують або не використовують bootstrapping, зазвичай є обмежено гомоморфними (SHE), тоді як його впровадження дозволяє досягти повної гомоморфності (FHE). На відміну від них, класичні частково гомоморфні схеми (PHE), такі як RSA чи Paillier, не використовують шум і не потребують процедури bootstrapping для виконання відповідних операцій

Основні характеристики сучасних алгоритмів гомоморфного шифрування представлено у таблиці 1.

Таблиця 1

Основні характеристики сучасних алгоритмів гомоморфного шифрування

Характеристика	**BGV** (Brakerski-Gentry-Vaikuntanathan)	**BFV** (Brakerski-Fan-Vercauteren)	**FHEW** (Fast Homomorphic Encryption over the Torus)	**TFHE** (Torus Fully Homomorphic Encryption)	**CKKS** (Cheon–Kim–Kim–Song)	**RSA** (Rivest–Shamir–Adleman)	**Paillier** (Paillier probabilistic)
Тип	без bootstrapping є SHE, з bootstrapping є FHE	без bootstrapping є SHE, з bootstrapping є FHE	FHE	FHE	FHE	PHE	PHE
Рік розроблення	2011	2012	2014	2016	2017	1978	1999
Тип операцій	Add, Mult, MultConst, Eval $(f,c_1,..,c_n)$	Add, Mult, MultConst, Eval $(f,c_1,..,c_n)$	бітові: AND, OR, XOR, NOT	бітові: AND, OR, XOR, NOT	Add, Mult, MultConst, Eval $(f,c_1,..,c_n)$	Mult	Add, MultConst,
Довжина ключа	1024–8192 біт	1024–8192 біт	8192–16384 біт	8192–16384 біт	2048–16384 біт	1024–4096 біт	1024–4096 біт

З таблиці 1 можна зробити висновки, що BGV, BFV призначені для цілих чисел та є найбільш використовувані схеми для практичного FHE; FHEW, TFHE є дуже швидкими, які краще використовувати для бітових обчислень, CKKS використовують для приблизних обчислень з дійсними числами, RSA і Paillier мають обмежені операції.

Всі сучасні схеми гомоморфного шифрування (BGV, BFV, FHEW, TFHE, CKKS) є стійкими до атак із застосуванням квантових комп'ютерів. В той час, коли класичні криптосистеми (RSA, Paillier) є вразливими до квантових алгоритмів і забезпечують захист лише в межах класичних атак.

Аналіз практичних застосувань [4] показав, що вибір конкретного алгоритму гомоморфного шифрування істотно залежить від прикладної області. В першу чергу це визначається операціями над даними, які можуть бути виконані без потреби розшифрування даних. Так, для задач обчислень доз медичних препаратів, розглянутих в роботі [4], було достатньо методу Paillier, який належить до типу PHE і на перший погляд поступається більш пізнім схемам. Проте можливостей, які надає цей метод, виявилось достатньо для того, щоб врахувати особливості предметної області. Крім того, при виборі практичного застосування методу гомоморфного шифрування важливо зважати на очікувану стійкість та вимоги до швидкості обробки даних.

Ще одним фактором, який потрібно брати до уваги під час планування впровадження методу гомоморфного шифрування є наявність його реалізацій в програмних бібліотеках і фреймворках, які ви-

користовуються для розроблення відповідних програмних продуктів. Це пов'язано з тим, що розроблення криптографічного модуля "з нуля" та його відповідне тестування і зневадження можуть суттєво вплинути на загальну швидкість реалізації всього проєкту.

У цьому дослідженні внаслідок порівняльного аналізу визначено переваги та недоліки сучасних алгоритмів гомоморфного шифрування, на основі яких розроблено рекомендації їх застосування (таблиця 2).

Таблиця 2

Переваги, недоліки та рекомендації щодо застосування алгоритмів гомоморфного шифрування

Алгоритми гомоморфного шифрування	**BGV**	**BFV**	**FHEW**	**TFHE**	**CKKS**	**RSA**	**Paillier**
Переваги	цілочисельна арифметика; швидке скалярне множення; швидкі лінійні функції, ефективне багаторівневе проектування	побітові операції, ефективні булеві схеми, швидке відновлення, швидке порівняння чисел	найшвидша процедура bootstrapping (менше 0.1 сек); ефективність для побітових логічних операцій	арифметика дійсних чисел, швидке наближення поліномів, швидкий обернений множник, ефективна логістична регресія, багаторівневе проектування	арифметика дійсних чисел, швидке наближення поліномів, ефективна логістична регресія, багаторівневе проектування	математична простота та висока швидкість операцій шифрування; мінімальні витрати на розмір шифротексту	ефективна адитивна гомоморфність (додавання); підтримка необмеженої кількості операцій додавання; компактність ключів
недоліки	обчислювальна складність процедури bootstrapping, значні часові витрати на реалізацію нелінійних функцій	повільніше за BGV при зростанні глибини обчислень, швидке зростання шуму при множенні	низька ефективність для виконання арифметичних операцій над цілими числами, великий обсяг оперативної пам'яті для зберігання ключів перемикання	обмежена ефективність для складних арифметичних операцій	повільне bootstrapping, наближений характер обчислень	підтримка лише мультиплікативної гомоморфності (неможливість додавання)	підтримка лише адитивної гомоморфності (неможливість множення двох шифротекстів)
рекомендації щодо застосування	обчислення над цілими числами (статистика), векторні обчислення, лінійні алгоритми машинного навчання	обчислення над цілими числами (статистика, приватні фінансові), обробка великих масивів чисел	логічні обчислення, побітові операції в приватних алгоритмах з високою частотою оновлення шуму	логічні обчислення та цифрові схеми, побітові операції в приватих алгоритмах	обчислення з дійсними числами та машинне навчання, обробка великих масивів даних, аналіз даних з наближеннями	мультиплікативні обчислення над великими цілими числами, перевірка цілісності даних	адитивні обчислення над цілими числами, агрегація статистичних даних
найпоширеніші фреймворки	Helib, Seal, Palisade, OpenFHe	Seal, Palisade, Lattigo, FV-NFLib	Palisade, OpenFHe, FHEW	TFHE Library, Concrete, Palisade, HElib	Helib, Seal, Palisade, Lattigo, Neaan, OpenFHe	OpenSSL, Crypto++, PyCrypto, Bouncy Castle	Helib, Pyfhel, JavaPaillier, Palisade
мова	C++, C#	C++, C#	C++	C, C++, Python	C++, C#	C, C++, Python, Java	C, C++, Python, Java, JavaScript

За допомогою гомоморфного шифрування можна вирішити певні бізнес, медичні та економічні проблеми, але існують певні ризики та недоліки, серед яких:

1. Висока обчислювальна складність. Наприклад, обчислення, що займає 1 секунду на відкритому тексті, може тривати 12 днів на зашифрованих даних [3].
2. Велике споживання пам'яті. Зашифровані дані займають у десятки разів більше місця, ніж оригінальні.
3. Складність використання. Алгоритми складні для налаштування та потребують спеціалізованих знань.

Висновки

Повністю гомоморфне шифрування — це сучасна технологія, яка на сьогодні є занадто повільною і ресурсозатратною. Проте здатність виконувати обробку інформації в зашифрованому вигляді дозволяє

розв’язувати низку специфічних задач, в яких висуваються підвищені вимоги до захисту конфіденційності інформації. Так розглянуті методи шифрування можуть сприяти підсиленню розмежування прав доступу — персони, які оновлюють дані, можуть це робити без отримання доступу до самих даних у відкритому вигляді.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Гніденко М. П., Жебеленко М. Г. Криптографічні методи захисту інформації : навч. посіб. Київ : Державний університет телекомунікацій, 2017. - 132 с.
2. Kupcova E., Pleva M., Khavan V., Drutarovsky M. A Comparative Study of Partially, Somewhat, and Fully Homomorphic Encryption in Modern Cryptographic Libraries. Electronics. 2025. Vol. 14, No. 23. URL: https://doi.org/10.3390/electronics14234753 (last accessed: 03.03.2026)
3. Gentry, C. Fully homomorphic encryption using ideal lattices. Proceedings of the 41st Annual ACM Symposium on Theory of Computing. – 2009. - P. 169–178. URL: https://doi.org/10.1145/1536414.1536440. (last accessed: 03.03.2026)
4. Baryshev Y., Lanova V. Method of Patients’ Data Protection on the Instance of Chemotherapy Dosing Data for Ewing’s Sarcoma Treatment. Proceedings of the 7th International Conference on Informatics & Data-Driven Medicine. Birmingham, United Kingdom, November 14-16, 2024. Pp. 81-91. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3892/short2.pdf (last accessed: 03.03.2026)

Туржанська Ірина Дмитрівна - студентка групи 2БС-22Б, факультет інформаційних технологій і комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: turzhanskayaryna@gmail.com

Науковий керівник***: Баришев Юрій Володимирович*** – к.т.н., доцент кафедри захисту інформації, Вінництский національний технічний університет, м. Вінниця, email: yuriy.baryshev@vntu.edu.ua

Iryna Turzhanska - student of group 2BS-22B, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: turzhanskayaryna@gmail.com

Scientific supervisor: ***Yurii Baryshev*** – PhD (Eng), Associated Professor of Information Protection Department, Vinnytsia National Technical University, Ukraine, yuriy.baryshev@vntu.edu.ua

УДК 004.38

О. В. Біленький
О. В. Романюк

ПОРІВННЯННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОГРАМОВАНИХ ЛОГІЧНИХ КОНТРОЛЕРІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проведено порівняльний аналіз технічних особливостей програмованих логічних контролерів (ПЛК) та систем керування на базі персональних комп'ютерів (ПК) у контексті сучасної промислової автоматизації. Розглянуто еволюцію систем керування від релейних схем до сучасних рішень із використанням штучного інтелекту та комп'ютерного зору. Досліджено переваги ПЛК щодо надійності та детермінованості, а також можливості ПК при застосуванні ядра Linux із патчем PREEMPT_RT та програмних комплексів CODESYS і TwinCAT. Визначено сфери ефективного застосування кожного типу систем та їхню роль у сучасних архітектурах керування.

Ключові слова: *ПЛК, персональний комп'ютер, промислова автоматизація, реальний час, Linux, PREEMPT_RT, CODESYS, детермінованість, Індустрія 4.0.*

Abstract

The paper provides a comparative analysis of the technical features of programmable logic controllers and personal computer PC-based control systems in the context of modern industrial automation. The evolution of control systems from relay circuits to modern solutions using artificial intelligence and computer vision is considered. The advantages of PLCs regarding reliability and determinism are studied, as well as the capabilities of PCs when using the Linux kernel with the PREEMPT_RT patch and software packages like CODESYS and TwinCAT. The areas of effective application for each type of system and their role in modern control architectures are identified.

Keywords*: PLC, personal computer, industrial automation, real-time, Linux, PREEMPT_RT, CODESYS, determinism, Industry 4.0.*

Вступ

Розвиток мануфактурного виробництва зумовив потребу в автоматизованому керуванні конвеєрними лініями, верстатами та станціями. Перші системи автоматизації базувалися на шафах із набором реле та контактів, але така архітектура не дозволяла модернізацію. Переломним моментом став 1967 рік, коли компанія Bedford Associates заклала фундамент розробки ПЛК [1] (Програмованих логічних контролерів). Вже наприкінці 1973 року в галузі металообробки США використовувалося близько 3000 ПЛК. Проте сучасні вимоги індустрії, такі як комп'ютерний зір, штучний інтелект та Інтернет речей, виходять за межі можливостей класичних контролерів, що стимулює розвиток систем керування на базі ПК.

Основна частина

Програмований логічний контролер – це спеціалізований комп'ютер для промислових умов, завданням якого є детерміноване керування обладнанням [2] у реальному часі. Перевагами є висока надійність при тривалій роботі в агресивних середовищах, також операційні системи реального часу, які забезпечують точність виконання операцій до 1 мілісекунди та низький поріг входу, який забезпечується використанням графічних мов програмування [3]. Натомість система має обмежену обчислювальну потужність для складних логічних операцій, високу вартість порівняно з масовими ПК та закриту екосистему, орієнтовану виключно на промисловість. Недоліки стають особливо відчутними в умовах переходу до практики Індустрії 4.0, де виникає гостра необхідність обробки великих масивів даних, впровадження алгоритмів штучного інтелекту та використання систем комп'ютерного зору безпосередньо на виробничій лінії для контролю якості.

Термін «персональний комп'ютер» з'явився також ще у 80-х роках, але їх призначення та особливості робили неможливе їх використання у промисловості. Хоча комп'ютери мають потужніші

характеристики і дешевшу ціну, але тривалий час ПК не могли забезпечити роботу в реальному часі через особливості стандартних операційних систем. Планувальники задач у класичних ОС орієнтовані на загальну пропускну здатність, а не на гарантований час відгуку, що є критичним для керування механізмами.

Ситуація змінилася з розвитком ядра Linux [4]. У 2024 році патч PREEMPT_RT [5] був офіційно інтегрований у ядро, що дозволило системі негайно переривати поточні завдання для виконання пріоритетних запитів у встановлений час. Ця технологія забезпечила комп'ютерам необхідну детермінованість на рівні мікросекунд. Наприклад компанія SpaceX використовує обчислювальне обладнання архітектури x86 та ОС Linux з технологією роботи реального часу, для керування капсулою Dragon і марсіанським гелікоптером.

Також наразі існують багато програмних рішень які дозволяють перетворити ПК на детерміновані контролери реального часу, такі як CODESYS або TwinCAT. Середовища дозволяють інженерам використовувати традиційні промислові мови програмування, одночасно отримуючи переваги високопродуктивних багатоядерних процесорів ПК. Системи на базі ПК мають відкриту архітектуру, що дозволяє легко інтегрувати сторонні бібліотеки. Завдяки цьому реалізація складних математичних моделей, розгортання нейромереж для прогнозування збоїв обладнання або підключення камер для машинного зору стає значно простішим завданням, ніж на базі закритої архітектури класичного ПЛК.

Однак вони мають вищі ризики в плані кібербезпеки через наявність стандартних мережевих стеків та вразливостей загальних ОС. ПЛК у цьому контексті є більш захищеними завдяки вузькій спеціалізації та використанню специфічних промислових протоколів. З огляду на це, сучасні архітектури керування еволюціонують до гібридних моделей. У них чітко розмежовуються сфери ефективного застосування: ПЛК залишаються незамінними на польовому рівні керування, де критичними є безпека та безперебійність базових операцій, тоді як промислові ПК інтегруються на вищих рівнях для виконання ресурсоємних обчислень, забезпечення аналітики та взаємодії зі штучним інтелектом.

Висновки

На сучасному етапі персональні комп’ютери не можуть повністю замінити ПЛК у сферах, де критично важлива максимальна надійність і швидкість. Проте вони суттєво розширюють функціонал автоматизації, беручи на себе роль центральних вузлів для обробки великих даних, інтеграції ШІ та зв’язку між декількома контролерами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Bolton W. Programmable Logic Controllers. 7th Edition. Elsevier, 2021. 450 p.
2. Биков М. М. Порівняльний аналіз архітектур ПЛК та промислових комп’ютерів у системах автоматизації // Автоматизація виробничих процесів. 2023. № 2 (54). С. 15–22.
3. IEC 61131-3:2013. Programmable controllers – Part 3: Programming languages. International Electrotechnical Commission, 2013. 235 p.
4. Ковальський О. В., Сидоренко А. П. Використання ядра Linux з патчем PREEMPT_RT для керування робототехнічними комплексами в реальному часі // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2024. Вип. 51. С. 88–95.
5. LinuxCNC Documentation. Realtime Computing and the PREEMPT_RT Patch. 2024. URL: http://linuxcnc.org/docs/html/getting-started/rt-prio.html (дата звернення: 05.03.2026).

Біленький Олексій Васильович – студент групи 1ПІ-22Б, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: olexiubilenkiu@ukr.net

Романюк Оксана Володимирівна – к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: romaniukoksanav@gmail.com

Bilenkyi Oleksii Vasylovych – Faculty of Information Technology and Computer Engineering

Oksana Volodymyrivna Romaniuk – Ph.D., Associate Professor, Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: romaniukoksanav@gmail.com

УДК 004.056.5:004.78

А. С. Мосєвніна

МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИЩЕНОГО ГОЛОСОВОГО ЗВ'ЯЗКУ В СИСТЕМАХ SMART-БУДИНКУ

Вінницький національний технічний університет;

Анотація

У роботі розглянуто проблему забезпечення безпеки голосового зв'язку в системах Smart-будинку, які активно використовують мережеві IoT-пристрої та голосові інтерфейси. Запропоновано метод забезпечення конфіденційності та цілісності голосових даних на основі використання криптографічних алгоритмів шифрування та цифрових підписів. Розглянуто основні етапи передачі захищених голосових повідомлень і визначено функціональні модулі програмної системи, що реалізує безпечну комунікацію між пристроями Smart-будинку.

Ключові слова: Smart-будинок; захищений голосовий зв'язок; IoT; криптографія; шифрування; цифровий підпис.

Abstract

The paper considers the problem of ensuring secure voice communication in smart home systems that actively use networked IoT devices and voice interfaces. A method for ensuring the confidentiality and integrity of voice data based on cryptographic encryption algorithms and digital signatures is proposed. The main stages of secure voice message transmission are analyzed, and the functional modules of the software system that provides secure communication between smart home devices are defined.

Keywords: smart home; secure voice communication; IoT; cryptography; encryption; digital signature.

Вступ

Системи Smart-будинку є важливою складовою сучасної концепції Інтернету речей (IoT) та передбачають інтеграцію різноманітних пристроїв, які взаємодіють між собою через мережу для автоматизації повсякденних процесів. Одним із напрямів розвитку таких систем є використання голосових інтерфейсів, що дозволяють користувачам керувати пристроями та отримувати інформацію за допомогою голосових команд або голосового зв'язку між компонентами системи.

Разом із розширенням функціональності голосових сервісів зростає і потреба у забезпеченні безпеки передавання голосових даних. Передача аудіоповідомлень через мережу може супроводжуватися ризиками перехоплення інформації, підміни даних або несанкціонованого доступу до системи. Тому важливим завданням є розробка методів забезпечення конфіденційності та цілісності голосового зв'язку в системах Smart-будинку.

Актуальність

Актуальність дослідження зумовлена стрімким розвитком технологій Інтернету речей (IoT) та широким впровадженням систем Smart-будинку, які інтегрують різноманітні пристрої для автоматизації та підвищення комфорту користувачів. Значну роль у таких системах відіграють голосові інтерфейси та засоби голосового зв'язку, що дозволяють взаємодіяти з пристроями без використання традиційних засобів керування. Разом із тим передача голосових даних через мережу створює низку ризиків, пов'язаних із можливістю перехоплення інформації, підміни повідомлень або несанкціонованого доступу до системи.

У сучасних умовах зростання кількості IoT-пристроїв проблема забезпечення конфіденційності та цілісності голосових даних стає особливо важливою. Недостатній рівень захисту комунікацій може призвести до витоку персональної інформації або компрометації системи Smart-будинку. Тому актуальним є розроблення ефективних методів захисту голосового зв'язку, що забезпечують безпечну передачу даних між пристроями та користувачами із застосуванням сучасних криптографічних механізмів.

Метод забезпечення захищеного голосового зв'язку

Системи Smart-будинку активно використовують голосові сервіси для взаємодії користувача з пристроями та для передачі голосових повідомлень між компонентами системи. Такі системи функціонують у середовищі Інтернету речей, де велика кількість пристроїв обмінюється даними через мережу, що створює нові виклики у сфері інформаційної безпеки [1]. Проте передача голосових даних через мережу може супроводжуватися ризиками перехоплення інформації, підміни повідомлень або

несанкціонованого доступу до системи. У зв'язку з цим виникає необхідність забезпечення захисту голосового трафіку з використанням сучасних криптографічних механізмів [2].

Для забезпечення захисту голосового трафіку застосовуються різні криптографічні методи, серед яких найбільш поширеними є симетричне та асиметричне шифрування, а також цифрові підписи [3]. Симетричні алгоритми, зокрема AES, широко використовуються для захисту переданих даних завдяки високій швидкодії та ефективності при обробці потокової інформації. Асиметричні алгоритми, такі як RSA або ECC, застосовуються переважно для безпечного обміну ключами та автентифікації пристроїв у мережі [4].

Для вирішення цієї задачі пропонується метод забезпечення захищеного голосового зв'язку, який передбачає використання алгоритмів шифрування та цифрового підпису. Основна ідея методу полягає у шифруванні голосових даних перед передачею мережею та перевірці їх цілісності на стороні отримувача. Подібні підходи активно досліджуються у сучасних роботах, присвячених безпечним комунікаціям у середовищі IoT [5].

Процес передачі захищеного голосового повідомлення включає кілька основних етапів:

1) захоплення голосового сигналу за допомогою аудіопристрою;
2) перетворення аудіосигналу у цифровий формат;
3) шифрування даних за допомогою криптографічного алгоритму;
4) формування цифрового підпису повідомлення;
5) передача зашифрованих даних через мережу;
6) перевірка цифрового підпису на стороні отримувача;
7) дешифрування даних та відтворення голосового повідомлення.

Застосування криптографічних методів дозволяє забезпечити захист голосових даних на різних рівнях передачі інформації. Найбільш поширені методи захисту голосового трафіку наведено у таблиці 1.

Таблиця 1. Порівняння методів захисту голосових даних

Метод	**Основне призначення**	**Переваги**	**Недоліки**
Симетричне шифрування (AES)	Захист конфіденційності даних	Висока швидкість обробки	Потребує безпечного обміну ключами
Асиметричне шифрування (RSA)	Обмін ключами та захист даних	Високий рівень безпеки	Нижча швидкодія
Цифровий підпис	Перевірка цілісності та автентичності	Гарантує автентичність даних	Збільшує обсяг переданих даних
Захищені протоколи (TLS, SRTP)	Комплексний захист передачі	Підтримка стандартів безпеки	Складність реалізації

На основі аналізу існуючих підходів запропоновано архітектуру програмного модуля захищеного голосового зв'язку для систем Smart-будинку. Основні функціональні модулі системи наведено у таблиці 2.

Таблиця 2. Основні модулі системи захищеного голосового зв'язку

Модуль	**Функції**
Модуль захоплення аудіо	Отримання голосового сигналу з мікрофона
Модуль обробки аудіоданих	Перетворення та підготовка сигналу до передачі
Модуль шифрування	Захист конфіденційності голосових даних
Модуль цифрового підпису	Забезпечення цілісності та автентичності даних
Мережевий модуль	Передача зашифрованих повідомлень через мережу
Модуль дешифрування	Відновлення вихідного голосового повідомлення

Запропонований підхід може бути реалізований у вигляді програмного модуля, інтегрованого до системи Smart-будинку. Реалізація такого модуля дозволяє підвищити рівень безпеки голосових комунікацій між пристроями та користувачами, а також забезпечити захист конфіденційної інформації.

Висновки

У роботі розглянуто проблему забезпечення безпеки голосового зв'язку в системах Smart-будинку, що функціонують у середовищі Інтернету речей. Проведений аналіз показав, що передача голосових даних через мережу супроводжується ризиками перехоплення інформації, підміни повідомлень та несанкціонованого доступу до системи. Для підвищення рівня безпеки запропоновано метод забезпечення захищеного голосового зв'язку, який передбачає використання криптографічних алгоритмів шифрування та цифрових підписів.

Запропонований підхід дозволяє забезпечити конфіденційність і цілісність голосових повідомлень під час їх передачі між пристроями Smart-будинку. Також визначено основні функціональні модулі програмної системи, що реалізує безпечну передачу голосових даних. Отримані результати можуть бути використані при розробці програмних засобів захищених комунікацій у IoT-системах та можуть слугувати основою для подальших досліджень методів проєктування безпечних систем голосового зв'язку[6].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Silva C., Cunha V., Barraca J., Aguiar R. «Analysis of the Cryptographic Algorithms in IoT Communications», DOI: 10.1007/s10796-023-10383-9, 2023. URL: https://www.researchgate.net/publication/370532591_Analysis_of_the_Cryptographic_Algorithms_in_IoT_Communications
2. Dargaoui S., Azrour M., El Allaoui A. «Internet of Things Authentication Protocols: Comparative Study», DOI: 10.32604/cmc.2024.047625, 2024. URL: https://www.researchgate.net/publication/379421064_Internet_of_Things_Authentication_Protocols_Comparative_Study
3. Krasnowski P., Lebrun J., Martin B. «Introducing an experimental distortion-tolerant speech encryption scheme for secure voice communication», 2021. URL: https://www.researchgate.net/publication/349492835_Introducing_an_experimental_distortion-tolerant_speech_encryption_scheme_for_secure_voice_communication
4. Kumar S., Hu Y., Andersen M. «JEDI: Many-to-Many End-to-End Encryption and Key Delegation for IoT», DOI: 10.48550/arXiv.1905.13369, 2019. URL: https://www.researchgate.net/publication/333563873_JEDI_Many-to-Many_End-to-End_Encryption_and_Key_Delegation_for_IoT
5. Dumitrache C., Anghelescu P. «Design and Implementation of a Secure Communication Architecture for IoT Devices», 2025. URL: https://www.mdpi.com/2224-2708/14/4/64
6. Sarwar N., Alharthi R., Mujlid H. «Enhancing IoT communication in fog computing: a lightweight remote user authentication and key management scheme utilizing ECC», DOI: 10.1186/s13677-025-00816-y, 2025. URL: https://www.researchgate.net/publication/397970540_Enhancing_IoT_communication_in_fog_computing_a_lightweight_remote_user_authentication_and_key_management_scheme_utilizing_ECC

Мосєвніна Аліна Сергіївна - студентка групи 1ПІ-25м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: mosievninaaa@gmail.com

Науковий керівник: Ліщинська Людмила Броніславівна - д-р техн. наук, професор, професор кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: llb@vntu.edu.ua

Mosievnina Alina Sergiivna - student of group 1PI-25m, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: mosievninaaa@gmail.com

Academic supervisor: Lishchynska Lyudmyla Bronislavivna - Dr. Sc. (Eng.), Full Professor, Professor of Program Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: llb@vntu.edu.ua261

УДК: 004.8:004.932

Chekhmestruk R. Y.

Vasylyk D. M.

ARCHITECTURE OF CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS AND THEIR APPLICATION IN GRAPHIC EDITORS

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У роботі розглянуто архітектуру згорткових нейронних мереж та особливості їх використання в сучасних графічних редакторах. Описано структуру основних шарів CNN, принцип виділення ознак із зображення та процес навчання моделей. Проаналізовано можливості застосування згорткових мереж для автоматичного виділення об'єктів, покращення якості зображень, ретуші та стилізації. Показано, що інтеграція CNN у графічні редактори суттєво спрощує обробку зображень та підвищує ефективність роботи користувача.

Ключові слова: згорткова нейронна мережа, CNN, обробка зображень, графічні редактори, машинне навчання, штучний інтелект.

Abstract

The paper considers the architecture of convolutional neural networks and their application in modern graphic editors. The structure of CNN layers, the principle of feature extraction from images and the training process are described. The use of convolutional networks for automatic object selection, image enhancement, retouching and stylization is analyzed. It is shown that the integration of CNN into graphic editors significantly simplifies image processing and improves user efficiency.

Keywords: convolutional neural network, CNN, image processing, graphic editors, machine learning, artificial intelligence.

Modern graphic editors are actively developing together with artificial intelligence technologies. If earlier most operations were performed manually and required a high level of skills from the user, today many processes are automated. One of the key technologies that provides such automation is convolutional neural networks. A convolutional neural network (Convolutional Neural Network, CNN) is a type of artificial neural network that specializes in image analysis. Its architecture is designed in such a way as to work efficiently with two-dimensional data, extracting important features: contours, textures, color transitions and other visual characteristics. Unlike traditional image processing algorithms, CNNs do not require manual definition of features – they are formed automatically during model training [1]. The architecture of a convolutional neural network consists of several main types of layers. The general structure of the model is shown in Figure 1.



Figure 1 – Architecture of a Convolutional Neural Network

Figure 1 illustrates the general architecture of a convolutional neural network. The model processes the input image sequentially through convolutional and pooling layers, where important visual features such as edges, textures and shapes are extracted and gradually combined into more complex representations. At the final stage, fully connected layers perform high-level analysis and generate the final output, which may correspond to classification, segmentation or another image processing task. This structure demonstrates how CNNs transform raw pixel data into meaningful information used in modern graphic editors. The first are convolutional layers, which analyze small fragments of the image and form so-called feature maps. At the initial stages, the network recognizes simple elements, for example lines or edges. At the next levels, more complex structures are formed – parts of objects or complete images of objects.

After convolutional layers, pooling layers are used. Their main purpose is to reduce the dimensionality of data and highlight the most important information. This allows reducing the amount of computation and making the model more resistant to minor changes in the image, for example to a slight shift or rotation [2]. At the final stage, fully connected layers are used, which perform the final analysis and form the final result. In graphic editors, this can be determining the boundaries of an object, classifying an image, or creating a new image based on processed data.

In graphic editors, CNNs are used to perform many intelligent functions. One of the most common is automatic object selection. The user needs to perform only a few actions, after which the system independently determines the contours of the object, separating it from the background. This greatly simplifies work with compositing and background replacement [3]. Another important direction is image segmentation – dividing it into separate areas. This technology is used for accurate editing of certain parts of the image without affecting other areas. For example, you can change the color of the sky or the lighting of a face without affecting other elements. Convolutional neural networks are also used to improve image quality. They can remove digital noise, increase sharpness, and restore damaged areas of photos. In scaling tasks, the technology of increasing resolution without loss of detail is used. This is especially relevant for printing large formats or creating high-quality digital materials [4]. In the field of retouching, CNNs allow automatically smoothing skin imperfections, correcting lighting and color balance. The network analyzes the image structure and makes changes in such a way as to preserve the naturalness of the result. This significantly saves time compared to manual processing. Compared to classical image processing methods, which are based on fixed algorithms, CNNs have a significant advantage in adaptability. They are able to learn from new data and improve results over time. However, the use of such models requires significant computing resources, especially at the training stage. Prospects for the development of convolutional neural networks are associated with increasing accuracy and speed, as well as integration with other artificial intelligence technologies. In the future, even greater automation of graphic editors can be expected, when most technical operations will be performed without user participation, leaving only creative decisions. Thus, convolutional neural networks play an important role in the development of modern graphic editors. They provide high-quality image processing, simplify complex editing processes and expand the possibilities of digital creativity.

LIST OF REFERENCES

1.Szeliski R. Computer Vision: Algorithms and Applications (2nd Edition). – Springer, 2022. URL: https://szeliski.org/Book/ (accessed: 28.02.2026).

2.Krichen M. Convolutional Neural Networks: A Survey // Computers. – 2023. URL: https://www.mdpi.com/2073-431X/12/8/151 (accessed: 28.02.2026).

3.Adobe Inc. From Sensei to Adobe AI (overview page). – 2025. URL: https://business.adobe.com/products/sensei.html (accessed: 28.02.2026).

4.Gendy G. et al. Lightweight image super-resolution based on deep learning // Information Fusion. – 2023. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1566253523000386 (accessed: 28.02.2026).

Чехместрук Роман Юрійович – доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: chekhroma@gmail.com

Василик Дарія Миколаївна – студент групи 2ПІ-24б, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: dasha.vasilik0708@gmail.com

Chekhmestruk Roman Y. – Associate Professor of the Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, e-mail: chekhroma@gmail.com

Vasylyk Daria M. – student of 2BC-24b group, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dasha.vasilik0708@gmail.com

УДК 004.92

В. П. Майданюк[1]
О. О. Складанюк[1]

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МЕТОДИ РЕДАГУВАННЯ ІГРОВИХ СЦЕН У СЕРЕДОВИЩАХ РОЗРОБКИ ВІДЕОІГОР

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто сучасні підходи до застосування інтелектуальних методів у процесі редагування ігрових сцен у середовищах розробки відеоігор. Проаналізовано обмеження традиційних інструментів редагування та обґрунтовано доцільність використання методів штучного інтелекту і процедурної генерації. Описано підходи до автоматизації створення та модифікації ігрових об'єктів, а також методи інтерактивної взаємодії користувача з редактором. Показано, що застосування інтелектуальних методів дозволяє підвищити продуктивність розробки, зменшити трудомісткість редагування та покращити якість ігрового контенту.

Ключові слова: відеоігри, редагування сцен, штучний інтелект, процедурна генерація, ігрові рушії

Abstract

Modern approaches to the application of intelligent methods in the process of editing game scenes in video game development environments are considered. The limitations of traditional editing tools are analyzed, and the feasibility of using procedural generation and machine learning methods is substantiated. Approaches to automating the creation and modification of game objects, as well as interactive methods of user interaction with editors, are described. It is shown that the use of intelligent methods increases development productivity, reduces the complexity of scene editing, and improves the quality of game content.

Keywords: video games, scene editing, artificial intelligence, procedural generation, game engines

Вступ

Сучасні середовища розробки відеоігор забезпечують широкий набір інструментів для створення та редагування ігрових сцен, проте більшість з них базуються на ручному керуванні об'єктами та параметрами [1]. Це призводить до значних витрат часу при роботі зі складними сценами та ускладнює процес розробки масштабних ігрових проєктів. Зі зростанням складності ігрових середовищ виникає необхідність автоматизації процесів редагування сцен, що може бути досягнуто за рахунок застосування інтелектуальних методів [2]. Використання таких підходів дозволяє зменшити участь користувача у виконанні рутинних операцій та підвищити ефективність розробки.

Результати дослідження

Процедурна генерація контенту є одним із ключових підходів до оптимізації процесу редагування ігрових сцен, оскільки дозволяє автоматично створювати складні структури на основі формалізованих правил і алгоритмів [2]. Зокрема, застосовуються методи граматик форм, фрактальні алгоритми та генеративні системи, що забезпечують створення ландшафтів, будівель і внутрішніх сцен без ручного моделювання. Практичне використання таких підходів дозволяє значно зменшити час розробки та забезпечити варіативність ігрового контенту.

Крім того, процедурна генерація дозволяє реалізувати адаптивне формування сцен, при якому параметри генерації можуть змінюватися залежно від контексту гри або дій користувача [2]. Це особливо важливо для відкритих ігрових світів, де обсяг контенту є значним.

Методи машинного навчання значно розширюють можливості редагування сцен за рахунок автоматизації прийняття рішень [3]. Зокрема, моделі глибокого навчання можуть використовуватись для класифікації об'єктів сцени, сегментації простору та визначення семантичних зв'язків між елементами. Це дозволяє реалізувати інтелектуальне редагування із частковою автоматизацією процесу.

Додатково, підходи на основі машинного навчання застосовуються для оптимізації освітлення та матеріалів сцени [3]. Моделі можуть прогнозувати параметри освітлення на основі геометрії сцени, що дозволяє зменшити кількість ручних налаштувань і підвищити якість візуалізації.

Інтерактивні редактори нового покоління інтегрують інтелектуальні підказки та рекомендаційні механізми, які базуються на аналізі дій користувача [4]. Такі системи здатні пропонувати оптимальні варіанти редагування, автоматизувати повторювані операції та підвищувати ефективність роботи розробника.

Окрім цього, рекомендаційні системи можуть використовуватись для автоматичного розміщення об'єктів у сцені з урахуванням логіки ігрового середовища та композиційних правил [4]. Це дозволяє зменшити кількість помилок і покращити якість побудови сцен.

Інтеграція інтелектуальних методів у сучасні ігрові рушії забезпечує можливість їх використання в режимі реального часу [5]. Це дозволяє виконувати редагування сцен безпосередньо під час виконання гри та створювати адаптивні ігрові середовища.

Сучасні рушії підтримують автоматичне оновлення параметрів сцени, процедурну генерацію рівнів та динамічну зміну оточення залежно від дій користувача [5]. Це відкриває перспективи для створення унікального ігрового досвіду.

Таким чином, поєднання процедурної генерації, машинного навчання та інтерактивних інструментів дозволяє сформувати ефективні програмні засоби редагування ігрових сцен, що характеризуються високим рівнем автоматизації та адаптивності [2–5].

Висновки

Застосування інтелектуальних методів у редагуванні ігрових сцен дозволяє суттєво підвищити ефективність процесу розробки відеоігор. Використання процедурної генерації, машинного навчання та інтерактивних систем сприяє автоматизації складних процесів і покращенню якості ігрового контенту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Gregory J. Game Engine Architecture. — 3rd ed. — CRC Press, 2018.
2. Shaker N., Togelius J., Nelson M. Procedural Content Generation in Games. — Springer, 2016.
3. Summerville A. et al. Procedural Content Generation via Machine Learning // *IEEE Transactions on Games*. — 2018.
4. Yannakakis G. N., Togelius J. Artificial Intelligence and Games. — Springer, 2018.
5. Unity Technologies. *Unity User Manual*. — 2023.

Майданюк Володимир Павлович — к. т. н., доцент, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: maidaniuk@vntu.edu.ua.

Складанюк Олексій Олегович — аспірант кафедри програмного забезпечення, Вінницький національ- ний технічний університет, Вінниця.

Majdanyuk Volodymyr P. — Cand. Sc. (Technical), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Software, Vinnitsa National Technical University, Vinnytsia, e-mail: maidaniuk@vntu.edu.ua.

Skladaniuk Oleksii O. — postgraduate student of Software Engineering Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК

Паф'янов Д. О.

КІБЕРБЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Кібербезпека в інтернеті спрямована на захист інформації, пристроїв і користувачів від цифрових атак. Вона включає використання надійних паролів, антивірусних програм, обережне ставлення до підозрілих посилань і повідомлень, а також дотримання правил безпечної поведінки в мережі. Знання основ кібербезпеки допомагає уникнути багатьох ризиків і зробити користування інтернетом безпечнішим.

Ключові слова: кібербезпека, інтернет, дані, мережа, правила, ризики.

Abstract

Cybersecurity on the internet aims to protect information, devices, and users from digital attacks. It includes using strong passwords, antivirus software, being cautious about suspicious links and messages, and following rules for safe online behavior. Knowing the basics of cybersecurity helps you avoid many risks and makes using the internet safer.

Keywords: cybersecurity, internet, data, network, rules, risks.

Вступ

У сучасному світі інтернет став невід'ємною частиною повсякденного життя. Люди використовують його для навчання, роботи, спілкування, зберігання інформації та проведення фінансових операцій. Проте разом із широкими можливостями мережі з'являються й нові загрози: віруси, фішинг, злам акаунтів, крадіжка персональних даних та інші кіберзлочини. Саме тому питання кібербезпеки набуває особливої актуальності.

Результати дослідження

Кібербезпека – це сукупність методів, технологій і організаційних заходів, спрямованих на захист інформаційних систем, комп'ютерних мереж і даних від кіберзагроз. Основною метою кібербезпеки є забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності інформації.

У сучасному цифровому середовищі кібербезпека має важливе значення як для окремих користувачів, так і для організацій та держави. Вона допомагає запобігати витоку інформації, несанкціонованому доступу до даних і порушенню роботи комп'ютерних систем [1].

Серед найбільш поширених загроз у кіберпросторі можна виділити фішинг, шкідливе програмне забезпечення, DDoS-атаки та соціальну інженерію.

Фішинг є одним із найпоширеніших методів інтернет-шахрайства. Його метою є отримання конфіденційної інформації користувача, такої як паролі або дані банківських карток. Для цього зловмисники надсилають підроблені повідомлення або створюють фальшиві веб-сайти, які імітують офіційні ресурси.

Шкідливе програмне забезпечення, до якого належать віруси, троянські програми та шпигунські додатки, може пошкоджувати систему, викрадати інформацію або надавати зловмисникам віддалений доступ до пристрою користувача [2].

Також небезпечними є DDoS-атаки, під час яких сервер або веб-сайт перевантажується великою кількістю запитів, що призводить до тимчасової недоступності ресурсу [3]. Окрім технічних атак, часто використовується соціальна інженерія – метод психологічного впливу на користувачів з метою отримання конфіденційної інформації.

Соціальні мережі стали важливою частиною сучасного життя, однак вони також можуть становити певну небезпеку для користувачів. Часто люди публікують особисту інформацію, фотографії або місце перебування, що може бути використано зловмисниками. Тому важливо уважно ставитися до налаштувань конфіденційності та не поширювати надмірну кількість особистих даних.

Крім того, користувачам слід бути обережними щодо підозрілих повідомлень або посилань, які можуть надсилатися від невідомих осіб. Такі повідомлення можуть містити шкідливі файли або вести на фальшиві веб-сайти, створені для викрадення інформації.

Для забезпечення безпеки під час використання інтернету важливо дотримуватися певних правил цифрової безпеки. Одним із найефективніших способів захисту є використання надійних паролів. Паролі повинні бути складними та містити комбінацію літер різного регістру, цифр і спеціальних символів [2]. Крім того, рекомендується використовувати різні паролі для різних онлайн-сервісів.

Важливу роль у захисті комп'ютерних систем відіграє використання антивірусного програмного забезпечення. Антивірусні програми дозволяють виявляти, блокувати та видаляти шкідливі файли, які можуть потрапити на пристрій під час роботи в мережі. Не менш важливим є регулярне оновлення операційної системи та програм, оскільки оновлення містять виправлення вразливостей, які можуть використовуватися кіберзлочинцями [3].

Користувачам також слід обережно користуватися бездротовими мережами. Підключення до захищених Wi-Fi мереж значно зменшує ризик перехоплення особистих даних [2]. Крім того, важливим заходом безпеки є регулярне резервне копіювання важливих файлів, що дозволяє відновити інформацію у разі її втрати або пошкодження.

Забезпечення кібербезпеки є важливим завданням не лише для окремих користувачів, але й для держави. Багато країн створюють спеціальні органи та служби, які відповідають за захист інформаційної інфраструктури та боротьбу з кіберзлочинністю. В Україні питання кібербезпеки координується державними установами, такими як Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації [1].

Державні органи також розробляють закони та стратегії, спрямовані на підвищення рівня кіберзахисту. Важливим напрямом є підвищення цифрової грамотності населення та проведення інформаційних кампаній щодо безпечного користування інтернетом.

Висновки

Отже, кібербезпека є важливою складовою сучасного цифрового суспільства. З розвитком інформаційних технологій зростає і кількість кіберзагроз, що потребує відповідального ставлення до безпеки в інтернеті. Дотримання основних правил кібергігієни, використання захисного програмного забезпечення та підвищення цифрової грамотності користувачів сприяють зменшенню ризиків і забезпечують безпечне використання мережі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Дія.Освіта – Основи кібергігієни. Дія.Освіта. URL: https://osvita.diia.gov.ua/courses/cyber-hygiene (дата звернення: 09.03.2026).

2. Міністерство цифрової трансформації України. Міністерство цифрової трансформації України. URL: https://thedigital.gov.ua/ (дата звернення: 09.03.2026).

3. Що таке кібербезпека? Заходи забезпечення кібербезпеки. Ворожбянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лебединської міської ради Сумської області - вітаємо на офіційному веб-сайті. URL: https://vorozhba.lbd-osv.gov.ua/news/16-31-30-02-05-2025 (дата звернення: 09.03.2026).

4. Готовність до кібербезпеки. ENISA. URL: https://www.enisa.europa.eu (дата звернення: 09.03.2026).

Паф'янов Дмитро Олександрович – студент групи 1КІТС-24б кафедри менеджменту і безпеки інформаційних систем факультет менеджмент і інформаційна безпека, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, dimas.pafanov@gmail.com

Pafyanov Dmitry Alexandrovich – student of group 1KITS-24b, department of management and information systems security, faculty of management and information security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, dimas.pafanov@gmail.com

УДК519.6:004.42

О.В. Гуменна

Н.Б. Дубова

Г. Г. Кашканова

АПРОКСИМАЦІЯ ФУНКЦІЙ МЕТОДОМ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ МОВОЮ С++

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Метою даної роботи є дослідження методу найменших квадратів для побудови апроксимуючої прямої та його реалізація мовою програмування С++. Програма дозволяє вводити координати експериментальних точок та обчислювати коефіцієнти рівняння апроксимуючої прямої y=ax+b, що найкраще наближає задані дані, а також визначати середньоквадратичну похибку апроксимації. Робота демонструє застосування математичних методів обробки даних у програмуванні.

Ключові слова: метод найменших квадратів, апроксимація, лінійна регресія, математичне моделювання.

Abstract

The purpose of this work is to study the method of least squares for constructing a line of best fitand its implementation in the C++ programming language. The program allows you to enter the coordinates of points, calculate the coefficients a and b of the line y=ax+b that best fits the data,and also determine the mean square error of approximation. The work demonstrates the application of mathematical methods of data processing in programming.

Keywords: least squares method, approximation, linear regression,mathematical modeling.

Вступ

У багатьох наукових і технічних задачах виникає необхідність визначити функціональну залежність між величинами на основі експериментальних даних. Оскільки вимірювання часто містять похибки, отримані точки не завжди лежать на одній точній функції. Для розв'язання цієї проблеми використовують методи апроксимації. Одним із найбільш поширених методів є метод найменших квадратів, який дозволяє знайти таку функцію, що найкраще наближує задані дані. Суть методу полягає у мінімізації суми квадратів відхилень між реальними значеннями та значеннями, отриманими за допомогою апроксимуючої функції. У даній роботі розглядається лінійна апроксимація функції та її реалізація мовою програмування **C++**.Метод найменших квадратів широко застосовується у статистиці, економіці, інженерії, фізиці та комп'ютерному моделюванні для аналізу експериментальних даних та побудови математичних моделей.

У багатьох наукових і технічних задачах виникає потреба відтворити залежність між величинами на основі експериментальних даних. Мета цієї роботи — **знайти найкращу лінійну апроксимацію експериментальних точок методом найменших квадратів та оцінити точність отриманої моделі.**

Результати досліджень

Для реалізації методу найменших квадратів було створено програму мовою **C++**, яка дозволяє користувачу вводити координати точок на площині та знаходити рівняння прямої, що найкраще наближує ці точки.

Програма починає роботу з введення кількості точок та їх координат. Для зберігання значень використовуються контейнери **vector**, які дозволяють зручно працювати з динамічними масивами.

Після введення даних програма обчислює необхідні статистичні суми:

- суму значень x
- суму значень y
- суму добутків xy

- суму квадратів x^2

На основі цих значень визначаються коефіцієнти лінійної функції виду
y=ax+b
де
a — кутовий коефіцієнт прямої,
b — вільний член.
Коефіцієнти обчислюються за формулами методу найменших квадратів:

$$a = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{\sum y - a\sum x}{n}$$

Приклад застосування методу

Для демонстрації роботи методу найменших квадратів розглянемо приклад. Нехай у результаті експериментального дослідження отримано набір пар значень (x_i,y_i), що характеризують залежність між двома величинами.
Необхідно знайти лінійну функцію виду

y = ax + b,

яка найкраще наближує експериментальні дані.
Відповідно до методу найменших квадратів необхідно мінімізувати суму квадратів відхилень між експериментальними значеннями y_i та значеннями функції:

$$S = \sum_{i=1}^{n} (y_i - (ax_i + b))^2$$

Для цього обчислюються такі величини:

- сума значень x;
- сума значень y;
- сума добутків xy;
- сума квадратів x^2.

Після знаходження цих сум розв'язується система рівнянь методу найменших квадратів, у результаті чого визначаються коефіцієнти a і b апроксимуючої прямої.
Після обчислення параметрів програма виводить рівняння апроксимуючої прямої.Крім того, для оцінювання точності моделі обчислюється середньоквадратична похибка. Для цього визначається різниця між реальними значеннями y та значеннями, які отримані за допомогою знайденої функції. Квадрати цих відхилень сумуються, після чого обчислюється середнє значення та квадратний корінь.Таким чином отримується показник, який характеризує точність побудованої моделі.

Повний код програми

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <cmath>
#include <windows.h>
usingnamespacestd;
intmain() {
system("chcp 65001");
int n;
cout<< "Введіть кількість точок: ";
cin>> n;
vector<double> x(n), y(n);
cout<< "Введіть значення x та y:\n";
for (int i = 0; i < n; i++) {
cin>> x[i] >> y[i];
   }
doublesumX = 0, sumY = 0, sumXY = 0, sumX2 = 0;
```

```
for (int i = 0; i < n; i++) {
sumX += x[i];
sumY += y[i];
sumXY += x[i] * y[i];
      sumX2 += x[i] * x[i];
   }
double a = (n * sumXY - sumX * sumY) /
            (n * sumX2 - sumX * sumX);
double b = (sumY - a * sumX) / n;
cout<< "\nРівняння апроксимуючої прямої:\n";
cout<< "y = " << a << "x + " << b <<endl;
doubleerror = 0;
for (int i = 0; i < n; i++) {
doubley_calc = a * x[i] + b;
error += pow(y[i] - y_calc, 2);
   }
error = sqrt(error / n);
cout<< "Середньоквадратична похибка: " <<error<<endl;
return 0;
}
```

Приклад роботи програми

```
Введіть кількість точок:5
 5
Введіть значення x та y:
-1 1
-1 1
0 3
0 3
2 4
2 4
5 8
5 8
6 10
6 10

Рівняння апроксимуючої прямої:
y = 1.19892x + 2.32258
Середньоквадратична похибка: 0.515356
```

x	y	z
-1	1	1,12366
0	3	2,32258
2	4	4,72042
5	8	8,31718
6	10	9,5161



Отримане рівняння прямої y = 1.1989x + 2.32258 добре описує зростаючу залежність між змінними, а середньоквадратична похибка 0.515 свідчить про відносно невелике відхилення від експериментальних даних.

```
Введіть кількість точок:10
 10
Введіть значення x та y:
-3 4
-3 4
-2 2
-2 2
-1 -1
-1 -1
0 4
0 4
1 2
1 2
2 7
2 7
3 8
3 8
4 5
4 5
5 3
5 3
6 7
6 7

Рівняння апроксимуючої прямої:
y = 0.490909x + 3.36364
Середньоквадратична похибка: 2.21401
```

x	y	z
-3	4	1,890913
-2	2	2,381822
-1	-1	2,872731
0	4	3,36364
1	2	3,854549
2	7	4,345458
3	8	4,836367
4	5	5,327276
5	3	5,818185
6	7	6,309094



Значення середньоквадратичної похибки 2.214 свідчить, що точки розташовані більш розсіяно відносно прямої, тому точність апроксимації нижча.

Висновок

У ході виконання даної роботи було досліджено метод найменших квадратів та реалізовано програму для апроксимації функцій мовою програмування С++. Розроблена програма дозволяє знаходити рівняння прямої за набором експериментальних точок та оцінювати точність отриманої моделі за допомогою середньоквадратичної похибки. Робота дозволила закріпити знання з математичного моделювання, чисельних методів та програмування, а також продемонструвала практичне застосування методу найменших квадратів для обробки експериментальних даних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Задачин В. М. **Чисельні методи**. – Київ : Вища школа, 2003. – 328 с.
2. Андруник В. А., Висоцька В. А., Пасічник В. В., Чирун Л. Б. **Чисельні методи**. – Львів : Світ, 2005. – 408 с.
3. Навчальні матеріали “Чисельні методи в інженерії” / КНТУ. – Київ : КНТУ, 2018. – 250 с.
4. Задачин В. М. **Чисельні методи: навчальний посібник**. – Харків : ХНУ, 2012. – 312 с.

Гуменна Ольга Віталіївна **–** студентка групи 1ЕХКБ – 25б, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: olgahymenna2510@gmail.com

Дубова Надія Борисівна – старший викладач, кафедра вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail:dubova_n_b@vntu.edu.ua

Кашканова Галина Григорівна – доцент, кафедра вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail:g.kashkanova@vntu.edu.ua

Humenna Olha Vitaliivna – student of group 1EHKB – 25b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: olgahymenna2510@gmail.com

Dubova Nadiya Borysivna – Senior Lecturer, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske Shosse, 95, e-mail: dubova_n_b@vntu.edu.ua

KashkanovaHalynaHryhorivna – Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, KhmelnytskeShosse, 95, e-mail: g.kashkanova@vntu.edu.ua

УДК 681.12

Є. Є. Сентюрін

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЦИФРОВОГО СИНТЕЗУ ТА ОБРОБКИ АУДІОСИГНАЛІВ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація *Запропоновано математичні методи для оптимізації генерації та фільтрації звуку у віртуальному синтезаторі. Описано використання алгоритмів з обмеженою смугою пропускання для усунення аліасингу, а також математичні перетворення у цифрових фільтрах та огинаючих.*
Ключові слова: DSP, BLIT, аліасинг, ADSR, State Variable Filter, частота Найквіста.

Abstract *Mathematical methods for optimizing sound generation and filtering in a virtual synthesizer are proposed. The use of band-limited algorithms to eliminate aliasing, as well as mathematical transformations in digital filters and envelopes, is described.*
Keywords: DSP, BLIT, aliasing, ADSR, State Variable Filter, Nyquist frequency.

Вступ

При проектуванні систем цифрової обробки сигналів (DSP) фундаментальною проблемою є спектральний аліасинг, який виникає при спробі генерувати різкі геометричні хвилі. Згідно з теоремою Котельникова-Шеннона, система не здатна відтворювати частоти, що перевищують половину частоти дискретизації (ліміт Найквіста), без виникнення негармонійних спотворень [3]. Метою даної роботи є імплементація прецизійних математичних алгоритмів для генерації та фільтрації аудіосигналу з дотриманням спектральної чистоти.

Результати дослідження

Для генерації хвиль застосовано алгоритм з обмеженою смугою пропускання BLIT (*Band-Limited Impulse Train*), який математично обмежує формування гармонік вище ліміту Найквіста, запобігаючи цифровому віддзеркаленню частот [1]. Результат роботи алгоритму та відсутність цифрового аліасингу візуалізовано на рис. 1.



Рис. 1. Візуальний аналіз спектральної чистоти згенерованої хвилі

Розрахунок динаміки звуку забезпечується амплітудною огинаючою ADSR. Значення огинаючої на кожному кроці дискретизації обчислюється за швидкою рекурсивною формулою [4]:

$$L_n = M * (L_{(n-1)} - T) + T$$

де L — поточний рівень амплітуди, T — цільове значення фази, а M — коефіцієнт експоненціального затухання.

За тембральне забарвлення відповідає модуль цифрової фільтрації на базі *State Variable Filter* за методом Ендрю Сімпера [2]. Цей алгоритм гарантує математичну стабільність при швидкій частотній модуляції. Для імітації нелінійної поведінки аналогових приладів лінійні значення резонансу експоненціально трансформуються в добротність (**Q**-фактор). Крім того, для запобігання кліппінгу

алгоритм автоматично обчислює компенсацію підсилення (**V_trim**), що знижує рівень вихідного сигналу при критично високому резонансі:

$$V_{trim} = A * (B - O_{mix} - C * N_{mix}) * (D - E * R)$$

де O— рівень змішування осциляторів, N — рівень шуму, а R — значення резонансу.

Висновки

Впровадження алгоритму BLIT та математичної апроксимації State Variable Filter забезпечує високу акустичну якість генерації аудіосигналу. Використання експоненціальних перетворень для розрахунку параметрів ADSR гарантує природне затухання звуку та оптимізацію використання центрального процесора.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Stilson T. Alias-Free Digital Synthesis of Classic Analog Waveforms. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ccrma.stanford.edu/~stilti/papers/ (дата звернення: 17.03.2026).
2. Simper A. Cytomic Technical Papers: The SVF Linear Trapezoidal Integrated Method [Електронний ресурс] / A. Simper. — Cytomic, 2014. — Режим доступу: https://cytomic.com/files/dsp/SvfLinearTrapezoidalSimplified.pdf (дата звернення: 17.03.2026).
3. Lazzarini V. Digital Synthesis of Sound: Theory and Practice / V. Lazzarini. — Cambridge : Cambridge University Press, 2021. — 350 p.
4. Hollemans M. Code Your Own Synth Plug-Ins With C++ and JUCE. — Leanpub, 2022.

Сентюрін Євгеній Євгенійович*— студент групи 2ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця,*
E-mail: yevhenii_sentiurin@ukr.net

Sentiurin Yevhenii Yevheniovich*— student of group 2PI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia,*
E-mail: yevhenii_sentiurin@ukr.net

УДК: 004.8:004.932

Chekhmestruk R. Y.
Nahul T.A.

IMAGE RESTORATION ALGORITHMS (INPAINTING): CLASSICAL AND NEURAL NETWORK APPROACHES

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У роботі розглянуто алгоритми inpainting, що застосовуються для відновлення пошкоджених або видалених фрагментів зображень у сучасних графічних редакторах. Проаналізовано еволюцію підходів до заповнення відсутніх областей - від класичних методів на основі диференціальних рівнянь (PDE) до patch-based алгоритмів та сучасних нейромережевих моделей. Визначено особливості кожного підходу, їх переваги та обмеження під час обробки текстур, структурних елементів і складних сцен. Окрему увагу приділено застосуванню inpainting в інтелектуальних інструментах редагування зображень, зокрема автоматичному видаленню об'єктів та реконструкції фону. Показано, що впровадження методів глибинного навчання суттєво підвищило якість та реалістичність відновлених зображень, що робить дану технологію одним із ключових напрямів розвитку сучасних графічних редакторів.

Ключові слова: inpainting, обробка зображень, реконструкція зображень, графічні редактори, нейромережі, відновлення текстур.

Abstract

The paper considers inpainting algorithms used to restore damaged or deleted image fragments in modern graphic editors. The evolution of approaches to filling missing areas is analysed, from classical methods based on differential equations (PDE) to patch-based algorithms and modern neural network models. The features of each approach, their advantages and limitations when processing textures, structural elements and complex scenes are identified. Particular attention is paid to the application of inpainting in intelligent image editing tools, in particular, automatic object removal and background reconstruction. It is shown that the implementation of deep learning methods has significantly improved the quality and realism of restored images, making this technology one of the key areas of development for modern graphic editors.

Keywords: inpainting, image processing, image reconstruction, graphic editors, neural networks, texture restoration.

Modern graphic editors are widely used for image editing, in particular for removing unwanted objects and subsequently restoring the background. For this purpose, inpainting technology is applied – an algorithmic filling of missing or damaged areas of an image based on information from surrounding regions.

One of the first scientifically grounded approaches to inpainting were methods based on mathematical models, particularly on equations that describe the propagation of information from the boundary of the damaged region into its interior [1]. In these algorithms, the image structure is continued according to the directions of brightness gradients, which makes it possible to effectively restore small defects.

Further development led to methods based on the Fast Marching Method, which provide faster and more stable filling of small regions [2]. Such approaches work well for removing scratches or minor damage, however, they do not ensure high-quality reconstruction of complex textures.

The next stage of development was represented by exemplar-based or patch-based algorithms [3]. Their principle consists in copying fragments from undamaged parts of the image into the restoration area. The algorithm finds regions similar in texture and color and gradually fills the selected area with the corresponding fragments. This approach significantly improved the quality of texture reconstruction and became the basis of many automatic object removal tools in graphic editors.

With the development of deep learning, neural network approaches to inpainting have emerged. In [4], the use of contextual encoders was proposed, which allow restoring missing parts of an image while taking into account the global context of the scene. Further studies have shown that the use of attention mechanisms improves the accuracy of reconstruction of complex structures and textures [5].

A comparison of different approaches shows that mathematical methods [1; 2] are effective for small defects and are characterized by relative simplicity of implementation. Patch-based algorithms [3] perform better when working with textured surfaces; however, they depend on the presence of appropriate fragments in the image. Neural network methods [4; 5] provide the highest quality of reconstruction due to the consideration of semantic context, but they require significant computational resources. For clarity, the main characteristics of different approaches to image restoration are presented in Table 1.

Table 1 – Comparison of image inpainting methods

Method	Principle	Advantages	Limitations
PDE-based methods	Propagation of information from the boundary of the damaged region using differential equations	Simple implementation, effective for small defects	Poor performance for complex textures
Fast Marching method	Gradual filling of missing regions based on brightness gradients	High processing speed, stable algorithm	Limited ability to reconstruct complex structures
Patch-based methods	Copying texture fragments from undamaged areas of the image	Good reconstruction of textures and repeating structures	Requires similar fragments in the image
Neural network methods	Use of deep learning models (CNN, GAN) to reconstruct missing areas using global context	High quality and realistic reconstruction	High computational cost

Thus, the paper analyzes the main approaches to image restoration using the inpainting method, including mathematical models, patch-based algorithms, and modern neural network methods. It is shown that classical algorithms are effective for removing small defects and have low computational complexity; however, their capabilities are limited when reconstructing complex textures and structures. Patch-based approaches significantly improve the quality of texture restoration but depend on the availability of similar fragments in the original image. The most promising approaches are neural network methods that use deep learning and contextual analysis mechanisms to restore complex scenes. The use of such algorithms in modern graphic editors provides a high level of automation in image editing and opens new possibilities for intelligent processing of graphical information.

LIST OF REFERENCES

1. Liu H., Jiang B., Xiao Y., Yang C. Image inpainting: A review of deep learning approaches // IEEE Access. – 2021. – Vol. 9. – P. 64645–64665.URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9444816 (accessed: 26.02.2026).
2. Zhang K., Zuo W., Zhang L. Deep learning for image super-resolution: A survey // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence**.** – 2021.URL: https://arxiv.org/abs/1902.06068 (accessed: 26.02.2026).
3. Lugmayr A., Danelljan M., Van Gool L., Timofte R. RePaint: Inpainting using denoising diffusion probabilistic models // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). – 2022. URL: https://arxiv.org/abs/2201.09865 (accessed: 27.02.2026).
4. Wan Z., Zhang B., Chen D., Liao J. Bringing old photos back to life // ACM Transactions on Graphics. – 2023. URL: https://arxiv.org/abs/2004.09484 (accessed: 28.02.2026).
5. Yang S., Xu J., Li H. Advances in image inpainting with deep learning // Pattern Recognition. – 2024. (accessed: 28.02.2026).

Чехместрук Роман Юрійович – доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: chekhroma@gmail.com
Нагул Тетяна Андріївна – студент групи 2ПІ-24б, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: tanyanagul01@gmail.com

Chekhmestruk Roman Y. – Associate Professor of the Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, e-mail: chekhroma@gmail.com
Nahul Tetiana A. – student of 2BC-24b group, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: tanyanagul01@gmail.com

УДК 004.056.53

К. В. Пугачева
Т. Г. Кирилащук

КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПОДІЙ БЕЗПЕКИ (SIEM) ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ЕТАПУ «LATERAL MOVEMENT» НА ОСНОВІ СИНТЕЗУ ТЕХНІЧНИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ДАНИХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено специфіку виявлення етапу горизонтального переміщення (Lateral Movement) в умовах використання зловмисниками легітимних інструментів адміністрування (Living off the Land). Проаналізовано ключові недоліки класичних правил кореляції SIEM-систем порівняно з контекстно-орієнтованими підходами, зокрема нездатність розрізняти дії зловмисників та легітимних адміністраторів при використанні валідних облікових записів. Визначено проблему «контекстної сліпоти» та «втоми від тривог» (Alert Fatigue), що виникає через високий рівень помилкових спрацювань і ускладнює роботу центрів моніторингу безпеки (SOC). На основі аналізу технік MITRE ATT&CK запропоновано метод оптимізації правил кореляції, що базується на синтезі технічних подій із організаційним контекстом (роль користувача, критичність активу, часові рамки) та динамічній оцінці ризику.

Ключові слова: SIEM, Lateral Movement, кореляційний аналіз, синтез даних, контекстно-орієнтований підхід, SOC, Living off the Land.

Abstract

The paper examines the specifics of detecting the Lateral Movement stage under conditions where attackers use legitimate administrative tools (Living off the Land). Key shortcomings of traditional SIEM correlation rules are analyzed in comparison with context-oriented approaches, particularly their inability to distinguish malicious activity from legitimate administrator actions when valid credentials are used. The study identifies the problems of "context blindness" and "alert fatigue," which arise due to a high rate of false positives and significantly complicate the work of Security Operations Centers (SOC). Based on an analysis of MITRE ATT&CK techniques, a method for optimizing correlation rules is proposed. This method is based on synthesizing technical events with organizational context (user role, asset criticality, time frames) and on dynamic risk assessment..

Keywords: SIEM, Lateral Movement, correlation analysis, data synthesis, context-oriented approach, SOC, Living off the Land.

Вступ

Для моніторингу безпеки та управління інцидентами в корпоративних мережах стандартними стали SIEM-системи, що збирають величезні масиви даних з різних джерел. Для виявлення складних цілеспрямованих атак, в яких зловмисники переходять до етапу горизонтального переміщення (Lateral Movement). Дедалі частіше для реалізації цієї частини стали використовувати техніки «Living off the Land» (LotL), маскуючи свої дії під легітимну активність системних адміністраторів за допомогою стандартних інструментів ОС (PowerShell, WMI, RDP).

Актуальність теми зумовлена тим, що методи кореляції події стають неефективними, якщо зловмисники використовують скомпроментовані валідні облікові записи, оскільки опираються виключно на технічні сигнатури та статичні правила. Відсутність врахування бізнес-контексту призводить до високого рівня помилкових спрацювань (False Positives). Це перевантажує аналітиків SOC (Security Operations Center) та знижує швидкість реагування на реальні загрози.

Метою даної роботи є підвищення ефективності виявлення прихованого переміщення зловмисника в мережі шляхом розробки методу кореляційного аналізу, що базується на синтезі технічних подій безпеки та контекстних організаційних даних.

Результати дослідження

1. Проблематика виявлення Lateral Movement

Lateral Movement – це процес, під час якого зловмисники глибоко проникають в заражену систему для того, аби контролювати додаткові системи або отримати доступ до конфіденційних даних і вразливостей. [1]

Аналіз сучасних підходів до виявлення горизонтального переміщення зловмисника дозволив виділити низку критичних проблем, які ускладнюють своєчасне реагування на інциденти:

– Несумісність форматів даних для автоматизованого аналізу. За допомогою стандартних хасобів логування Windows події зберігаються у бінарному форматі EVTX. Цей формат є оптимізованим для зберігання, але непридатним для прямої обробки алгоритмами машинного навчання, які потребують структурованих табличних даних (CSV). Це створює технічний бар'єр на етапі збору та попередньої обробки інформації, вимагаючи розробки спеціалізованих інструментів конвертації та парсингу.

– Складність визначення еталону «нормальної поведінки». Для того, аби коректно виявляти аномалії важливим є формування чистої навчальної вибірки (Baseline). Необхідність гарантій, що дані, зібрані для тренування моделі, відображають виключно легітимну діяльність користувачів є проблемою. Оскільки наявність будь-яких прихованих атак або «шуму» у навчальному наборі може призвести до хибного навчання моделі та нездатності розпізнавати реальні загрози.

– Прості сигнатурні методи є неефективними проти поведінкових аномалій. При Lateral Movement дії зловмисників часто не мають чітких сигнатур, а проявляються як статистичні відхилення. Класичні засоби не здатні ефективно оцінювати кластерну приналежність та щільність розподілу подій, тобто аномально низьку щільність у просторі ознак.

– Аналіз даних потребує гнучкого інструментарію. Вирішення задач кластеризації та статистичного аналізу вимагає використання мов програмування з широким спектром бібліотек для Data Science (таких як Python), що дозволяє реалізувати складні алгоритми обробки даних, недоступні в "коробкових" продуктах. [2]

Отже, основна проблематика полягає у необхідності автоматизованого перетворення сирих логів Sysmon у придатний для аналізу формат та застосуванні математичних методів для виявлення аномалій, що відхиляються від моделі легітимної поведінки

2. Як працюють стандартні правила SIEM. Аналіз неефективності класичних методів SIEM

SIEM (Security Information and Event Management) – це інструмент кіберзахисту, який створений для того, щоб компанії могли швидко виявляти потенційні загрози та усувати їх ще до того, як вони зашкодять бізнес-процесам. Така система допомагає фахівцям з інформаційної безпеки відстежувати підозрілу активність і нестандартну поведінку користувачів.

На базовому рівні всі системи SIEM виконують такі функції:

– Збір та управління журналами. Інформацію про події з різних джерел в IT-інфраструктурі компанії збирає SIEM та аналізує в реальному часі.

– Кореляція подій. Аналітичні інструменти швидко виявляють складні патерни у даних, що допомагає швидко ідентифікувати потенційні загрози.

– Моніторинг інцидентів. У єдиній панелі управління системи SIEM централізують аналітичні дані. Там команди безпеки можуть відстежувати активність, сортувати сповіщення, виявляти загрози та оперативно реагувати або усувати їх.

– Відповідність. Системи SIEM є ефективним інструментом для перевірки відповідності стандартам PCI DSS, ISO, GDPR, HIPAA та іншим у реальному часі. [3]

Класичні системи SIEM ефективно вирішують задачі відповідності стандартам та виявлення базових загроз, проте є неефективними при протидії цілеспрямованим атакам (APT) на етапі горизонтального переміщення. Головною причиною цього є обмеженість статичних правил кореляції, які спираються на детерміновану логіку. Наприклад, фіксація кількості невдалих спроб входу за хвилину. У сучасності ж зловмисники використовують тактику «Low and Slow», розтягуючи свої дії у часі.

Класичний метод кореляції аналізує подію ізольовано від бізнес-логіки організації, фіксуючи лише технічний факт успішного входу користувача на сервер або запуску процесу. Система не враховує критично важливі метадані, такі як відповідність часу активності робочому графіку співробітника, його посадові обов’язки або типовість використовуваної IP-адреси. Без синтезу технічних подій із цим організаційним контекстом SIEM-система не здатна відрізнити легітимний сеанс адміністратора від дій зловмисника, який оперує вкраденою сесією.

Компенсація недоліків спробою підвищенням чутливості правил призводить до лавиноподібного зростання кількості помилкових спрацювань (False Positives) на легітимні дії персоналу. Це спричиняє феномен «втоми від тривог» (Alert Fatigue) у аналітиків SOC (Security Operations Center), коли реальні

інциденти горизонтального переміщення Lateral Movement розсіюються у загальному шумі або ігноруються.

3. Застосування контекстно-орієнтованого підходу (Context-Awareness) для збагачення подій SIEM-систем

Для того, аби подолати обмеження класичних методів кореляції та усунути проблему «сліпоти до контексту» пропонується застосування контекстно-орієнтованого підходу (Context-Awareness). Цей підхід у трансформації процесу обробки даних: перехід від аналізу ізольованих технічних подій до аналізу багатовимірних інформаційних об'єктів. Підхід реалізується через механізм збагачення даних (Data Enrichment), який передбачає автоматичне доповнення лог-файлів метаданими з зовнішніх джерел, коли ті надходять до системи SIEM.

Ключовим вектором збагачення є контекст користувача (Identity Context), який формується через інтеграцію з кадровими системами та Active Directory. Такий спосіб дозволяє враховувати роль, відділ та статус співробітника, виявляючи нетипову активність (доступ маркетолога до баз даних) та ознаки компрометації легітимних акаунтів, зокрема складні атаки на інфраструктуру аутентифікації, такі як Golden Ticket. [4]

Контекст активів (Asset Context), що визначає критичність вузлів мережі на основі даних CMDB. Він дозволяє динамічно пріоритезувати інциденти, автоматично підвищуючи вагу подій на критичних серверах (контролери домену, фінансові системи) порівняно з тестовими сегментами.

Третім шаром є ситуаційний та часовий контексти (Environmental & Temporal Context), які порівнюють поточну подію з історичним профілем поведінки (Baseline). Аналіз відхилень у часі входу, геолокації чи обсягах даних перетворює SIEM на інтелектуальну систему, здатну виявляти приховані маневри зловмисника на основі поведінкових аномалій, а не лише жорстких правил.

4. Оптимізація правил кореляції SIEM шляхом синтезу даних

Після проведено аналізу пропонується вдосконалена модель правил кореляції, яка полягає у переході від спрощеної бінарної логіки до динамічної оцінки ризику на основі синтезованих даних. На відміну від традиційного підходу, де інцидент створюється автоматично при досягненні певного порогу подій, оптимізована модель використовує алгоритм зваженого ризику, де технічна вага події коригується коефіцієнтом аномальності контексту.

Якщо певну адміністративну дію виконує профільний фахівець у робочий час на дозволеному сегменті мережі, коефіцієнт ризику мінімізується, і система не генерує тривогу. Виконання тієї ж дії користувачем із невідповідною роллю, у неробочий час або на критично важливому сервері, призводить до експоненціального зростання показника ризику та створення пріоритетного інциденту.

Такий підхід дозволяє автоматично відфільтровувати легітимну активність, що раніше створювала інформаційний шум, та фокусувати увагу аналітиків SOC виключно на подіях з високим ризик-балом. Це значно підвищує точність виявлення етапу Lateral Movement, навіть при використанні зловмисником легітимних інструментів, оскільки його поведінковий патерн неминуче відхилятиметься від нормального профілю співробітника.

Запропонований метод синтезу технічних та організаційних даних дозволяє вирішити проблему високого рівня помилкових спрацювань у сучасних SIEM-системах, перетворюючи процес моніторингу з пасивного накопичення логів на проактивний інструмент виявлення цілеспрямованих атак.

Висновки

У роботі проаналізовано проблематику виявлення складних цілеспрямованих атак (APT) на етапі горизонтального переміщення (Lateral Movement). Встановлено, що класичні методи моніторингу на базі SIEM-систем, які спираються на статичні правила кореляції та сигнатурний аналіз, втрачають ефективність в умовах використання зловмисниками технік «Living off the Land» та валідних облікових записів. Головним недоліком існуючих підходів визначено «сліпоту до контексту», що призводить до високого рівня помилкових спрацювань (False Positives) та перевантаження аналітиків SOC.

Основним науковим результатом роботи є обґрунтування та розробка методу удосконалення правил кореляції шляхом синтезу технічних подій безпеки з організаційним контекстом. Запропонований підхід передбачає динамічне збагачення логів даними про роль користувача (Identity Context), критичність активів (Asset Context) та історичну поведінку (Temporal Context).

Доведено, що перехід від бінарної логіки виявлення до моделі динамічної оцінки ризику (Risk Scoring) дозволяє автоматично відсіювати легітимну адміністративну активність. Це забезпечує

підвищення точності виявлення прихованих маневрів зловмисника та трансформує систему SIEM з інструменту пасивного логування в засіб проактивного захисту корпоративної інфраструктури.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. What is that Lateral Movement? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.trendmicro.com/en/what-is/data-breach/lateral-movement.html (дата звернення: 15.02.2026).

2. Жердєв М. К., Гнатюк С. О. Методи виявлення цілеспрямованих кібератак в інформаційно-комунікаційних системах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/bede804a-c6d4-44b0-bc9d-adfc97f5279d/content (дата звернення: 15.02.2026).

3. Що таке SIEM: простими словами про важливий інструмент кіберзахисту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://gigacloud.ua/articles/shcho-take-siem-prostymy-slovamy-pro-vazhlyvyy-instrument-kiberzakhystu/ (дата звернення: 15.02.2026).

4. Melnyk A., Galchynsky L. Active Directory Golden Ticket Attack Detection // International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET). – 2023. – Vol. 10. – P. 750–759 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://gigacloud.ua/articles/shcho-take-siem-prostymy-slovamy-pro-vazhlyvyy-instrument-kiberzakhystu/ (дата звернення: 15.02.2026).

Крістіна Вікторівна Пугачева – студентка групи 2КІТС-24б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kristipref@gmail.com;

Науковий керівник: **Тетяна Геннадіївна Кирилащук** – асистент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kgt0998@gmail.com.

Kristina V. Puhacheva – student of group 2KITS-24b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kristopref@gmail.com;

Supervisor: **Tatiana G. Kyrylashchuk** – Assistant of the Department of Information Protection, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kgt0998@gmail.com.

УДК 004.056:004.85

Є. А. Садовник

Т. Г. Кирилащук

ЯК ФІШИНГ ЕВОЛЮЦІОНУЄ В ЕПОХУ ШІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *У роботі розглянуто проблему еволюції соціальної інженерії під впливом спеціалізованих ШІ моделей. Проведено аналіз потенційних наслідків таких атак, зокрема ризиків витоку конфіденційної інформації та фінансових втрат. Запропоновано ефективні методи захисту, що спрямовані на зменшення вразливостей і підвищення безпеки сучасних ІТ– систем.*

Ключові слова: штучний інтелект, фішинг, кібербезпека, автоматизація атак, соціальна інженерія, виявлення аномалій.

Abstract. *The paper considers the problem of the evolution of social engineering under the influence of specialized AI models. An analysis of the potential consequences of such attacks, in particular the risks of confidential information leaks and financial losses, is carried out. Effective protection methods are proposed, aimed at reducing vulnerabilities and improving the security of modern IT systems.*

Keywords: artificial intelligence, phishing, cybersecurity, attack automation, social engineering, anomaly detection.

Вступ

Впровадження та розвиток штучного інтелекту (ШІ) надає користувача та компаніям великі можливості – починаючи від автоматизації процесів до створення власних проєктів. Але попри це кібератаки зазнали суттєвих змін, особливо такий метод як фішинг. Фішинг – це зловмисна атака, під час якої шахраї видають себе за достовірні джерела з метою отримання цінної інформації [1]. Фішинг вже довгий час залишається найпоширенішим способом для кіберзлочинців через його простоту реалізації, а використання ШІ вивело цей метод на новий рівень. Завдяки штучному інтелекту атаки на конкретні цілі стали не тільки ефективнішими, але й менш помітними. Метою цієї роботи є дослідити механізми використання штучного інтелекту для автоматизації фішингових атак та оцінити ефективність сучасних ШІ у виявленні аномальних кіберзагроз.

Результати дослідження

Однією з ключових особливостей використання штучного інтелекту в сучасному фішингу є повна автоматизація атак. Раніше для проведення якісних фішингових кампаній потребувались значні людські ресурси, що робило процес фінансово затратним та повільним. З приходом ШІ цей процес пришвидшився в декілька разів, що надає зловмисникам можливості проводити масштабні операції з мінімальними витратами та зусиллями. Сьогодні хакери використовують спеціалізовані моделі, такі як WormGPT, що орієнтовані на створення переконливих фішингових листів без етичних обмежень, та FraudGPT, що дозволяє генерувати цілі шахрайські інфраструктури, включаючи підроблені платіжні системи та шкідливий код [2, 3]. Зараз штучний інтелект вміє не лише генерувати текст для спам-листів, але й здатен створювати фішингові вебсайти, які виглядають природньо та правдоподібно навіть для досвідченого користувача. Фішинговий сайт – це шахрайський вебресурс, який видає себе за офіційний онлайн-сервіс і використовується для отримання доступу до персональних або фінансових даних користувачів [4]. Основна мета такого ресурсу – змусити особу повірити, що вона перебуває на справжньому сайті, та

спонукати її до введення своєї конфіденційної інформації. Для досягнення кращого результату зловмисники застосовують такі інструменти як EvilGPT, що допомагають обійти спам-фільтри. Окрім того, ШІ автоматизує пошук та реєстрацію доменних імен з помилками (тайпсквотинг), написання яких дуже схоже на написання офіційних та правдивих сторінок. Це дозволяє надсилати листи через легітимні системи, де користувач може не помітити зайву літеру або розширення .org замість .com у домені [5]. Реальні приклади можуть підтвердити критичну небезпеку ШІ атак. Наприклад, у 2024 році світ сколихнула новина про масштабне шахрайство в Гонконзі, де зловмисники за допомогою ШІ-дипфейків відтворили образи керівництва компанії під час відеоконференції, що змусило співробітника переказати 25 мільйонів доларів на рахунки хакерів [6].

Проте штучний інтелект виступає не лише інструментом нападу, а й ключовим елементом сучасного захисту, здатним виявляти приховані аномалії та блокувати загрози ще на етапі їх виникнення. Організації активно використовують системи Cyber AI, такі як Darktrace, для моніторингу мережевої активності та виявлення відхилень у поведінці користувачів – від нетипових спроб авторизації до підозрілої маршрутизації вхідної пошти [7]. Платформи такі як Abnormal Security аналізують соціальний граф компанії, блокуючи шкідливі повідомлення ще до моменту взаємодії з адресатом, що дає змогу виявити високоякісні підробки, які за грамотністю майже не відрізняються від справжніх звернень [8]. Кіберзагрози постійно еволюціонують, тому недостатньо покладатися виключно на технологічні засоби. Важливо, щоб кожен співробітник розумів, як уникати фішингу та соціальної інженерії. Компанії повинні регулярно проводити тренінги, використовуючи інструменти адаптивної симуляції атак, на кшталт KnowBe4. Подібні платформи використовують ШІ для створення індивідуальних сценаріїв перевірки працівників, базуючись на їхніх попередніх діях, що допомагає персоналу на практиці навчитися розпізнавати реальні загрози [9].

Висновки

Використання штучного інтелекту в фішингових атаках призвело до трансформації кіберзагроз, зробивши їх масовими, автоматизованими та надзвичайно переконливими для користувачів. Спеціалізовані інструменти, такі як WormGPT та FraudGPT, а також використання дипфейків і автоматизованого тайпсквотингу, дозволяють зловмисникам обходити звичайні методи перевірки. В той же час штучний інтелект стає основою сучасного захисту, забезпечуючи захист через моніторинг аномалій та аналіз контексту комунікацій. Хоча ШІ і допомагає автоматизувати захист, але людський фактор залишається ключовою ланкою безпеки. Адаптивні тренінги та симуляції дозволяє мінімізувати ризики соціальної інженерії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Фішинг – що це таке? *Fenix Industry*. URL: https://fnx.com.ua/ua/articles/publications/25 (дата звертання 08.03.2026).
2. WormGPT: The New Bait in Phishing and BEC Attacks. *blackpoint*. URL: https://blackpointcyber.com/blog/wormgpt-new-bait-phishing-bec-attacks/ (дата звернення: 08.03.2026).
3. FraudGPT: The Villain Avatar of ChatGPT. *Netenrich*. URL: https://netenrich.com/blog/fraudgpt-the-villain-avatar-of-chatgpt (дата звернення: 08.03.2026).
4. Фішингові сайти: як розпізнати загрозу та захистити свої платежі. *PROIT*. URL: https://proit.ua/fishinghovi-saiti-iak-rozpiznati-zaghrozu-ta-zakhistiti-svoyi-platiezhi/ (дата звернення: 08.03.2026).
5. The cyber threat of Typosquatting and how to strengthen your online security. *MasterBase*. URL: https://masterbase.com/en/the-cyber-threat-of-typosquatting-and-how-to-strengthen-your-online-security/masterbase/ (дата звернення: 08.03.2026).
6. British engineering giant Arup revealed as $25 million deepfake scam victim. *CNN*. URL: https://edition.cnn.com/2024/05/16/tech/arup-deepfake-scam-loss-hong-kong-intl-hnk (дата звернення: 08.03.2026).
7. Darktrace Launches Enterprise Immune System Version 4. *DarkTrace*. URL: https://www.darktrace.com/news/darktrace-launches-enterprise-immune-system-version-4 (дата звернення: 08.03.2026).
8. Abnormal Security Product Privacy Guide. *Abnormal*. URL: https://files.abnormalsecurity.com/production/files/Abnormal_Security_Product-Privacy-Guide_v3.pdf?dm=1697492767 (дата звернення: 08.03.2026).
9. 2025 Phishing By Industry Benchmarking Report. *Knowbe4*. URL: https://www.knowbe4.com/resources/reports/phishing-by-industry-benchmarking-report (дата звернення: 08.03.2026).

Садовник Євгеній Анатолійович – студент групи 1БС-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: sadovnikevgenii@gmail.com

Кирилащук Тетяна Геннадіївна – доцент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: tan099838@vntu.edu.ua

Sadovnyk Yevhenii A. – student of 1BS-24b group, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: sadovnikevgenii@gmail.com

Kyrylaschuk Tetiana G. – Associate Professor, Department of Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: tan099838@vntu.edu.ua

УДК 004.8

О. В. Герасімова

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА МЕТОДУ ВИЯВЛЕННЯ ФІШИНГОВИХ ВЕБ-РЕСУРСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛГОРИТМІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Робота присвячена проблемі автоматизованого виявлення шахрайських (фішингових) веб-сайтів. Розроблено програмний модуль мовою Python, який здійснює аналіз лексичних характеристик URL-адрес для класифікації посилань на безпечні та шкідливі. Як основний алгоритм класифікації обрано метод "Випадкового лісу" (Random Forest). Проведено навчання моделі на відкритих наборах даних та оцінено її ефективність. Результати дослідження показали, що запропонований підхід дозволяє виявляти фішингові атаки з високою точністю в режимі реального часу, не покладаючись виключно на "чорні списки".

Ключові слова: *кібербезпека, фішинг, машинне навчання, Random Forest, аналіз URL, Python, Scikit-learn..*

Abstract

The paper is devoted to the problem of automated detection of fraudulent (phishing) websites. A software module in Python has been developed that analyzes the lexical characteristics of URLs to classify links into safe and malicious ones. The Random Forest method was chosen as the main classification algorithm. The model was trained on open datasets and its efficiency was evaluated. The results of the study showed that the proposed approach allows detecting phishing attacks with high accuracy in real time, without relying exclusively on "blacklists".

Keywords: *cybersecurity, phishing, machine learning, Random Forest, URL analysis, Python, Scikit-learn.*

Вступ

Фішинг залишається однією із найпоширеніших загроз в інформаційному просторі. Зловмисники створюють копії відомих веб-ресурсів для викрадення конфіденційних даних користувачів. Традиційні методи захисту, що базуються на статичних базах даних, не встигають реагувати на швидку появу нових шкідливих доменів [1, 2].

Використання методів штучного інтелекту та машинного навчання (Machine Learning) дозволяє аналізувати структуру URL-адреси та вміст сторінки, виявляючи загрози, які ще не були внесені до баз даних антивірусів [3].

Це робить дослідження методів інтелектуального аналізу веб-посилань актуальним завданням, що відповідає сучасним вимогам до кіберзахисту [4].

Постановка задачі дослідження

Метою роботи є створення ефективного інструменту для класифікації веб-ресурсів. Для досягнення мети необхідно:

- проаналізувати основні ознаки фішингових URL-адрес (довжина, наявність IP-адреси замість домену, використання спеціальних символів);
- сформувати навчальну вибірку даних на основі відкритих репозиторіїв;
- обрати та налаштувати алгоритм машинного навчання (Random Forest);
- розробити програмну реалізацію класифікатора мовою Python з використанням бібліотеки Scikit-learn [2];
- провести тестування розробленої системи та оцінити ймовірність помилкових спрацьовувань.

Виклад основного матеріалу

У ході дослідження було розроблено систему, яка приймає на вхід URL-адресу та повертає оцінку її безпечності.

На етапі вилучення ознак (Feature Extraction) програмний модуль аналізує такі параметри: довжина URL, глибина вкладеності шляху, наявність HTTPS, вік домену (через WHOIS-запит) та наявність підозрілих ключових слів у піддомені.

Для класифікації було обрано алгоритм Random Forest (випадковий ліс) через його стійкість до перенавчання та високу точність при роботі з табличними даними.

Реалізація виконана у середовищі Jupyter Notebook.

Процес навчання відбувався на збалансованому датасеті, що містив 10 000 записів. Для оцінки якості моделі використано метрику F1-score, яка є середнім гармонійним між точністю та повнотою.

Результати дослідження

Експериментальна перевірка показала, що алгоритм Random Forest досягає точності класифікації 96.5%. Найбільш вагомими ознаками для виявлення фішингу виявилися: довжина URL-адреси та наявність символу «@».

Час обробки одного запиту складає менше 0.1 с, що дозволяє інтегрувати розроблений модуль у браузерні розширення або поштові шлюзи. Порівняльний аналіз, проведений з урахуванням сучасних підходів до захисту інформації [4], продемонстрував перевагу ансамблевих методів над простими лінійними моделями.

Висновки

У роботі досліджено, запропоновано та реалізовано метод виявлення фішингових веб-ресурсів на основі аналізу лексичних властивостей URL-адрес. Використання машинного навчання дозволило створити адаптивну систему, здатну виявляти нові загрози. Отримані результати підтверджують ефективність застосування алгоритму Random Forest для задач кібербезпеки.

Подальші дослідження будуть спрямовані на додавання аналізу візуального контенту веб-сторінок.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. James G., Witten D., Hastie T., Tibshirani R. An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R. New York : Springer, 2021. URL: https://www.statlearning.com/ .
2. User Guide: 1.10. Decision Trees & Random Forests [Electronic resource] / Scikit-learn Developers. 2024. URL: https://scikit-learn.org/stable/modules/tree.html .
3. Saha I., Sarma D., Chakma R. J. Phishing Attacks Detection using Machine Learning Approach. arXiv preprint. 2020. arXiv:2009.11116. URL: https://arxiv.org/pdf/2009.11116 .
4. Гнатюк С. О., Кіндзерський В. В. Сучасні методи виявлення фішингових атак. ResearchGate. 2021. URL: https://www.researchgate.net/publication/338685858_MODERN_METHODS_OF_PHISHING_ATTACKS_DETECTION .

Герасімова Олена Віталіївна – студентка кафедри інформаційних технологій, факультет інформаційних і прикладних технологій, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м.Вінниця, e-mail: Lenyska2004@gmail.com ;

Herasimova Olena Vitaliivna – student of Department of Information Technology, faculty of Information and Applied Technologies, Vasyl Stus Donetsk National University, Vinnytsia, e-mail: Lenyska2004@gmail.com ;

УДК 004.932

Н. С. Дудукало

ПЕРЕТВОРЕННЯ 2D-ЗОБРАЖЕНЬ І 2D-ВІДЕО У СТЕРЕО-3D З ВИКОРИСТАННЯМ VIDEO DEPTH ANYTHING

Вінницькій національний технічний університет

Анотація

Розглянуто практичний підхід до перетворення 2D-зображень і 2D-відео у стерео-3D з використанням моделі Video Depth Anything. Показано, що ця модель не формує стереопару безпосередньо, а створює часово узгоджені карти глибини, які можуть бути використані як геометрична основа для побудови другого ракурсу. Описано типовий процес перетворення, що включає оцінювання глибини, побудову диспаритету, синтез другого зображення, заповнення відкритих ділянок, часову стабілізацію та упаковку результату у стереоформат.

Ключові слова: стерео-3D, Video Depth Anything, оцінка глибини, диспаритет, синтез ракурсу, часова узгодженість, перетворення 2D у 3D, Side-by-Side.

Abstract

A practical approach to converting 2D images and 2D videos into stereo-3D using Video Depth Anything is considered. It is shown that this model does not generate a stereo pair directly, but produces temporally consistent depth maps that can be used as a geometric basis for synthesizing a second view. A typical conversion pipeline is described, including depth estimation, disparity generation, second-view synthesis, filling newly visible areas, temporal stabilization, and packing into a stereo format.

Keywords: stereo-3D, Video Depth Anything, depth estimation, disparity, view synthesis, temporal consistency, 2D-to-3D conversion, monocular video, DIBR, side-by-side.

Вступ

Перетворення звичайного 2D-контенту у стерео-3D є задачею, у якій потрібно не просто створити другу картинку для іншого ока, а побудувати просторово правдоподібну та комфортну для перегляду стереопару. Для цього необхідно оцінити глибину сцени, перевести її у диспаритет, синтезувати другий ракурс і мінімізувати спотворення, що виникають під час побудови нового зображення [1].

Video Depth Anything є моделлю оцінки глибини з монокулярного відео, створеною для зменшення часової нестабільності у довгих відеопослідовностях. Її особливість полягає в тому, що вона формує більш узгоджені в часі карти глибини, а це особливо важливо для 2D у 3D перетворення, де нестабільна глибина одразу викликає пульсацію простору між кадрами [2].

Модель доцільно розглядати не як засіб прямого створення стерео-відео, а як основу всього процесу перетворення. Вона забезпечує стабільні карти глибини, на базі яких далі виконується побудова диспаритету, синтез другого зображення, заповнення нових відкритих ділянок і формування готової стереопари.

Результати дослідження

Практичний процес перетворення 2D-відео у стерео-3D з використанням Video Depth Anything складається з кількох основних етапів. Спочатку з вхідного відео отримуються карти глибини. Приклад готової карти глубини на рис. 1. Саме на цьому етапі перевага моделі проявляється найбільше, оскільки вона зменшує мерехтіння глибини між кадрами та підвищує часову узгодженість результату. Після цього глибина перетворюється у диспаритет, тобто у величину горизонтального зміщення між лівим і правим зображенням. Для практичного застосування важливо обмежувати максимальний рівень такого зміщення, тому що надто сильний паралакс призводить до появи великих незаповнених ділянок у синтезованому ракурсі та погіршує комфорт перегляду [3].

Наступним етапом є побудова другого зображення на основі початкового кадру та карти диспаритету. Під час цього процесу неминуче виникають ділянки, які не були видимі в початковому зображенні, але стають видимими після зміщення ракурсу. Саме ці області є однією з головних проблем у системах такого типу, оскільки вони потребують окремого відновлення. Якість

синтезованого стереозображення значною мірою залежить від того, наскільки правильно відновлюються нові відкриті ділянки [4].

Навіть якщо карти глибини є стабільними, після побудови другого ракурсу та заповнення відкритих ділянок можуть залишатися дрібні часові спотворення. Це пояснюється тим, що межі об’єктів, області перекриття і нові відкриті зони можуть змінюватися від кадру до кадру. Тому на завершальному етапі бажано додатково стабілізувати вже готову стереопару, щоб зменшити помітне мерехтіння й зробити сприйняття глибини більш природним [5].

Для окремих 2D-зображень використання Video Depth Anything також можливе, однак у такому випадку його переваги проявляються слабше. Це пов’язано з тим, що модель створювалася насамперед для відео, де її головна сила полягає саме в часовій узгодженості. Приклад готової карти глубини на рис. 1. Для одиничного кадру вона фактично працює як засіб оцінювання глибини, але без повного використання своїх часових можливостей.



Рис. 1. Готова карта глубини на основі відео

Можна зазначити, що основна перевага Video Depth Anything у задачі перетворення 2D-контенту у стерео-3D полягає у зменшенні часової нестабільності карт глибини. Водночас сама по собі модель не усуває всіх труднощів, пов’язаних із побудовою другого ракурсу. Для якісного результату необхідне поєднання стабільної оцінки глибини, контрольованого паралаксу, коректного синтезу зображення та якісного відновлення нових відкритих областей.

Висновки

Отже, Video Depth Anything доцільно використовувати як основу процесу 2D у 3D перетворення, але для отримання якісного стерео-відео його необхідно поєднувати з іншими етапами обробки. Встановлено, що головною перевагою цієї моделі є підвищення часової узгодженості карт глибини, що зменшує мерехтіння простору у відео.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Yang L., Kang B., Huang Z., Zhao Z., Xu X., Feng J., Zhao H. Depth Anything V2 // arXiv. – 2024. – DOI: 10.48550/arXiv.2406.09414.

2. Chen S., Guo H., Zhu S., Zhang F., Huang Z., Feng J., Kang B. Video Depth Anything: Consistent Depth Estimation for Super-Long Videos // arXiv. – 2025. – DOI: 10.48550/arXiv.2501.12375.

3. Tian S., Zhang L., Zou W., Li X., Su T., Morin L., Deforges O. Quality Assessment of DIBR-Synthesized Views: An Overview // Neurocomputing. – 2021. – Vol. 423. – P. 158–178. – DOI: 10.1016/j.neucom.2020.09.062.

4. Liu W., Ma L., Cui M. Stereoscopic View Synthesis with Progressive Structure Reconstruction and Scene Constraints // PLOS ONE. – 2022. – Vol. 17, No. 12. – e0279249. – DOI: 10.1371/journal.pone.0279249.

5. Wang G., Wang Z., Gu K., Jiang K., He Z. Reference-Free DIBR-Synthesized Video Quality Metric in Spatial and Temporal Domains // IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology. – 2022. – Vol. 32, No. 3. – P. 1119–1132. – DOI: 10.1109/TCSVT.2021.3074181.

Дудукало Нікита Сергійович **—** студент групи 3ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nikitadudukalo2@gmail.com.

Dudukalo Nikyta S. **—** student of the Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nikitadudukalo2@gmail.com.

УДК 004.8

О. В. Герасімова

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА МЕТОДУ ВИЯВЛЕННЯ ФІШИНГОВИХ ВЕБ-РЕСУРСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛГОРИТМІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Робота присвячена проблемі автоматизованого виявлення шахрайських (фішингових) веб-сайтів. Розроблено програмний модуль мовою Python, який здійснює аналіз лексичних характеристик URL-адрес для класифікації посилань на безпечні та шкідливі. Як основний алгоритм класифікації обрано метод "Випадкового лісу" (Random Forest). Проведено навчання моделі на відкритих наборах даних та оцінено її ефективність. Результати дослідження показали, що запропонований підхід дозволяє виявляти фішингові атаки з високою точністю в режимі реального часу, не покладаючись виключно на "чорні списки".

Ключові слова: *кібербезпека, фішинг, машинне навчання, Random Forest, аналіз URL, Python, Scikit-learn..*

Abstract

The paper is devoted to the problem of automated detection of fraudulent (phishing) websites. A software module in Python has been developed that analyzes the lexical characteristics of URLs to classify links into safe and malicious ones. The Random Forest method was chosen as the main classification algorithm. The model was trained on open datasets and its efficiency was evaluated. The results of the study showed that the proposed approach allows detecting phishing attacks with high accuracy in real time, without relying exclusively on "blacklists".

Keywords: *cybersecurity, phishing, machine learning, Random Forest, URL analysis, Python, Scikit-learn.*

Вступ

Фішинг залишається однією із найпоширеніших загроз в інформаційному просторі. Зловмисники створюють копії відомих веб-ресурсів для викрадення конфіденційних даних користувачів. Традиційні методи захисту, що базуються на статичних базах даних, не встигають реагувати на швидку появу нових шкідливих доменів [1, 2].

Використання методів штучного інтелекту та машинного навчання (Machine Learning) дозволяє аналізувати структуру URL-адреси та вміст сторінки, виявляючи загрози, які ще не були внесені до баз даних антивірусів [3].

Це робить дослідження методів інтелектуального аналізу веб-посилань актуальним завданням, що відповідає сучасним вимогам до кіберзахисту [4].

Постановка задачі дослідження

Метою роботи є створення ефективного інструменту для класифікації веб-ресурсів. Для досягнення мети необхідно:

- проаналізувати основні ознаки фішингових URL-адрес (довжина, наявність IP-адреси замість домену, використання спеціальних символів);
- сформувати навчальну вибірку даних на основі відкритих репозиторіїв;
- обрати та налаштувати алгоритм машинного навчання (Random Forest);
- розробити програмну реалізацію класифікатора мовою Python з використанням бібліотеки Scikit-learn [2];
- провести тестування розробленої системи та оцінити ймовірність помилкових спрацьовувань.

Виклад основного матеріалу

У ході дослідження було розроблено систему, яка приймає на вхід URL-адресу та повертає оцінку її безпечності.

На етапі вилучення ознак (Feature Extraction) програмний модуль аналізує такі параметри: довжина URL, глибина вкладеності шляху, наявність HTTPS, вік домену (через WHOIS-запит) та наявність підозрілих ключових слів у піддомені.

Для класифікації було обрано алгоритм Random Forest (випадковий ліс) через його стійкість до перенавчання та високу точність при роботі з табличними даними.

Реалізація виконана у середовищі Jupyter Notebook.

Процес навчання відбувався на збалансованому датасеті, що містив 10 000 записів. Для оцінки якості моделі використано метрику F1-score, яка є середнім гармонійним між точністю та повнотою.

Результати дослідження

Експериментальна перевірка показала, що алгоритм Random Forest досягає точності класифікації 96.5%. Найбільш вагомими ознаками для виявлення фішингу виявилися: довжина URL-адреси та наявність символу «@».

Час обробки одного запиту складає менше 0.1 с, що дозволяє інтегрувати розроблений модуль у браузерні розширення або поштові шлюзи. Порівняльний аналіз, проведений з урахуванням сучасних підходів до захисту інформації [4], продемонстрував перевагу ансамблевих методів над простими лінійними моделями.

Висновки

У роботі досліджено, запропоновано та реалізовано метод виявлення фішингових веб-ресурсів на основі аналізу лексичних властивостей URL-адрес. Використання машинного навчання дозволило створити адаптивну систему, здатну виявляти нові загрози. Отримані результати підтверджують ефективність застосування алгоритму Random Forest для задач кібербезпеки.

Подальші дослідження будуть спрямовані на додавання аналізу візуального контенту веб-сторінок.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. James G., Witten D., Hastie T., Tibshirani R. An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R. New York : Springer, 2021. URL: https://www.statlearning.com/ .
2. User Guide: 1.10. Decision Trees & Random Forests [Electronic resource] / Scikit-learn Developers. 2024. URL: https://scikit-learn.org/stable/modules/tree.html .
3. Saha I., Sarma D., Chakma R. J. Phishing Attacks Detection using Machine Learning Approach. arXiv preprint. 2020. arXiv:2009.11116. URL: https://arxiv.org/pdf/2009.11116 .
4. Гнатюк С. О., Кіндзерський В. В. Сучасні методи виявлення фішингових атак. ResearchGate. 2021. URL: https://www.researchgate.net/publication/338685858_MODERN_METHODS_OF_PHISHING_ATTACKS_DETECTION .

Герасімова Олена Віталіївна – студентка кафедри інформаційних технологій, факультет інформаційних і прикладних технологій, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м.Вінниця, e-mail: Lenyska2004@gmail.com ;

Herasimova Olena Vitaliivna – student of Department of Information Technology, faculty of Information and Applied Technologies, Vasyl Stus Donetsk National University, Vinnytsia, e-mail: Lenyska2004@gmail.com ;

УДК 004.65:004.738.5

М. В. Міняйло
Д. О. Середа

ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМ ОБРОБКИ СТРУКТУРОВАНИХ ТА НЕСТРУКТУРОВАНИХ ДАНИХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто підходи до побудови систем обробки даних з урахуванням їх типу: структурованих, напівструктурованих та неструктурованих. Проаналізовано особливості зберігання та обробки JSON-відповідей зовнішніх API, а також документів у форматах PDF та DOCX. Наведено порівняльну характеристику інструментів обробки для кожного типу даних та запропоновано уніфіковану конвеєрну архітектуру (pipeline) для обробки різнорідних даних у рамках єдиної системи.

Ключові слова: структуровані дані; неструктуровані дані; JSON; REST API; обробка документів; Apache Tika; конвеєр даних; напівструктуровані дані.

Abstract

Approaches to building data processing systems are considered with regard to data types: structured, semi-structured, and unstructured. The features of storing and processing JSON responses from external APIs, as well as PDF and DOCX documents, are analyzed. A comparative description of processing tools for each data type is provided, and a unified pipeline architecture for heterogeneous data processing within a single system is proposed.

Keywords: structured data; unstructured data; JSON; REST API; document processing; Apache Tika; data pipeline; semi-structured data.

Вступ

Сучасні інформаційні системи оперують даними принципово різної природи. З одного боку, це чітко структуровані записи реляційних баз даних та API-відповіді у форматі JSON з передбачуваною схемою. З іншого – довільні текстові документи у форматах PDF та DOCX, електронна пошта, зображення та відео. За різними оцінками, понад 80% корпоративних даних є неструктурованими або напівструктурованими [1], що ставить перед розробниками нові архітектурні виклики.

Ключова відмінність між типами даних полягає в наявності або відсутності заздалегідь визначеної схеми. Структуровані дані підпорядковуються жорсткій схемі, що дозволяє ефективно виконувати запити та агрегацію. Неструктуровані дані не мають внутрішньої регулярної організації і потребують спеціалізованих методів попередньої обробки для вилучення корисної інформації [2]. Між цими категоріями розташовані напівструктуровані дані – JSON-відповіді REST API, що мають ієрархічну організацію, але не зобов'язані слідувати фіксованій схемі.

Особливо гостро проблема постає при необхідності інтегрувати різні джерела в єдину аналітичну систему: корпоративні документи, API сторонніх сервісів та реляційні бази даних одночасно. Дослідження підходів до побудови систем, здатних ефективно обробляти всі три типи в єдиній архітектурі, є актуальним завданням.

Основна частина

Структуровані дані характеризуються наявністю чіткої схеми та організацією у вигляді таблиць або впорядкованих ієрархій. Класичним прикладом є реляційні бази даних, де кожен запис підпорядковується суворо визначеному набору полів і типів. У контексті взаємодії з зовнішніми API структурованими вважаються відповіді з передбачуваною схемою. Стандарт JSON визначено у документі RFC 8259, опублікованому IETF у грудні 2017 року [3]. Для обробки таких даних застосовують JSONPath-запити, бібліотеки десеріалізації та ORM-фреймворки.

Напівструктуровані дані займають проміжне положення: вони мають певну ієрархічну організацію (ключі, теги, вкладені об'єкти), але не дотримуються жорсткої схеми. JSON-відповіді реальних API є саме напівструктурованими: поля можуть бути відсутніми, мати різні типи або вкладені об'єкти довільної глибини. Для їх обробки використовується JSON Schema для валідації та

нормалізації, а також документо-орієнтовані СУБД на кшталт MongoDB, які зберігають дані без наперед заданої схеми [2].

Неструктуровані дані – найчисленніша і найскладніша для автоматизованої обробки категорія. До неї належать текстові документи (PDF, DOCX, RTF), зображення, аудіо- та відеофайли, електронна пошта. Обробка таких даних потребує інструментів вилучення вмісту. Інструментальний набір Apache Tika виявляє та вилучає метадані й текст з понад тисячі різних форматів файлів [4]. Apache Tika забезпечує єдиний програмний інтерфейс, делегуючи обробку спеціалізованим бібліотекам: Apache PDFBox для PDF, Apache POI для документів Microsoft Office. Для відсканованих PDF інтегрується рушій оптичного розпізнавання Tesseract OCR [5].

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика типів даних та підходів до їх обробки

Тип даних	Приклади форматів	Технологія зберігання	Інструменти обробки	Особливості
Структуровані	Реляційні БД, CSV, JSON з фіксованою схемою, XML-RPC	RDBMS (PostgreSQL, MySQL), колонкові сховища (ClickHouse)	SQL, ORM, JSONPath, pandas DataFrame, jq	Чітка схема, ефективна агрегація, прості запити
Напівструктуровані	JSON/REST API відповіді, YAML, HTML, JSON з довільними полями	MongoDB, Elasticsearch, CouchDB, DynamoDB	JSONSchema, SAX/DOM, BeautifulSoup, json-schema-validator	Гнучка схема, потребує валідації та нормалізації
Неструктуровані	PDF, DOCX, RTF, електронні листи, зображення, аудіо/відео	Object Storage (S3, MinIO), BLOB, файлова система	Apache Tika, PDFBox, Tesseract OCR, NLP-пайплайни	Потребує вилучення тексту й попередньої обробки

Рисунок 1 ілюструє уніфіковану конвеєрну архітектуру системи обробки різнорідних даних. Вхідні дані надходять із трьох джерел: реляційної бази даних, REST API та сховища документів. Рівень маршрутизації визначає тип даних та спрямовує їх до відповідного спеціалізованого обробника. Виходи всіх обробників нормалізуються до єдиного внутрішнього формату та індексуються у спільне сховище для подальшого аналізу та пошуку.

Рисунок 1 – Конвеєрна архітектура системи обробки різнорідних даних

Ключовим архітектурним рішенням є вибір між централізованим та розподіленим підходом. Централізований підхід передбачає обробку всіх типів даних єдиним компонентом; розподілений –

маршрутизацію до спеціалізованих обробників залежно від виявленого типу. Розподілений підхід є кращим для систем із великою кількістю різнорідних джерел, оскільки дозволяє масштабувати кожен обробник незалежно [1, 6].

Для структурованих та напівструктурованих JSON-даних, що надходять через API, типовий конвеєр включає: HTTP-клієнт, десеріалізацію JSON, валідацію за JSON Schema, нормалізацію у внутрішню модель та збереження у СУБД. Для неструктурованих документів конвеєр розширюється стадіями: визначення MIME-типу, вилучення тексту за допомогою Apache Tika, подальша NLP-обробка за потреби та індексування у повнотекстовій пошуковій системі [4, 5].

Важливим аспектом при проектуванні таких систем є обробка нетипових випадків. JSON-відповіді реальних API можуть містити непередбачені поля, тому рекомендується толерантний розбір із логуванням відхилень. Для документів один і той самий формат (наприклад, PDF) може бути текстовим або відсканованим зображенням, що вимагає різних стратегій обробки. Уніфікована архітектура конвеєра з маршрутизацією за типом дозволяє організувати єдиний пошуковий індекс над різнорідними джерелами [1, 6].

Окремої уваги заслуговує питання продуктивності конвеєрної обробки при великих обсягах даних. Для структурованих даних вузьким місцем зазвичай є операції запису в реляційну СУБД. В такому випадку ефективним рішенням є пакетне вставлення (batch insert) замість окремих транзакцій на кожен запис. Для неструктурованих документів найдорожчою операцією є вилучення тексту з PDF, особливо якщо документ містить зображення і потребує OCR. У таких випадках рекомендується розподіляти обробку між кількома процесами або використовувати чергу завдань (task queue) на кшталт Celery чи RabbitMQ, що дозволяє асинхронно обробляти документи без блокування основного потоку [6].

Важливим компонентом системи є шар валідації та контролю якості даних. Для структурованих даних із зовнішніх API доцільно застосовувати схемну валідацію на вході конвеєра: будь-яке відхилення від очікуваної схеми фіксується в журналі помилок і не допускається до подальшої обробки без ручного або автоматичного узгодження. Для напівструктурованих JSON-даних застосовують бібліотеки на кшталт Pydantic (Python) або Joi (Node.js), які дозволяють декларативно описати очікувану структуру об’єкта і автоматично генерувати повідомлення про помилки при невідповідності [2, 3]. Відсутність такого шару на практиці призводить до тихих помилок – некоректні дані потрапляють у сховище і спотворюють результати аналітики.

Зберігання нормалізованих даних у єдиному сховищі відкриває можливості для крос-типового пошуку та аналітики. Наприклад, Elasticsearch дозволяє індексувати як структуровані поля (числові показники, дати, категорії), так і повнотекстовий вміст, вилучений із документів, в одному індексі. Це дає змогу будувати складні запити, що одночасно фільтрують за метаданими та шукають по тексту документів, що є принципово недосяжним при роздільному зберіганні різнотипних даних [1]. Для аналітичних сценаріїв, де важлива агрегація великих обсягів, ефективнішим є колонкове сховище на кшталт ClickHouse або Apache Parquet у зв’язці з Apache Spark.

Спостережуваність (observability) є невід’ємною частиною надійної системи обробки різнорідних даних. Збір метрик часу обробки для кожного типу, відсотка успішно оброблених записів і розміру черги дозволяє своєчасно виявляти деградацію продуктивності та сплески навантаження. Розподілене трасування запитів, реалізоване засобами OpenTelemetry, дає можливість відстежити повний шлях конкретного документа або API-відповіді через усі стадії конвеєра: від вхідного запиту до запису в сховище. Це суттєво спрощує діагностику помилок у складних багатокомпонентних системах [6].

Висновки

Побудова систем обробки різнорідних даних потребує чіткого розмежування між структурованими, напівструктурованими та неструктурованими даними та застосування спеціалізованих інструментів для кожного типу. JSON-дані REST API, незважаючи на зовнішню схожість зі структурованими, на практиці є напівструктурованими і потребують валідації та нормалізації. Документи потребують попередньої стадії вилучення тексту, для якої Apache Tika є зрілим і перевіреним рішенням. Конвеєрна архітектура з маршрутизацією за типом даних дозволяє ефективно інтегрувати обробку різнорідних джерел у рамках єдиної системи та масштабувати кожен її компонент незалежно.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Sakr S. Big Data 2.0 Processing Systems: A Systems Overview. 2nd ed. – Springer, 2020. – 145 p. – ISBN 978-3-030-44186-9. – DOI: 10.1007/978-3-030-44187-6.
2. Kleppmann M. Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems. – O'Reilly Media, 2017. – 616 p. – ISBN 978-1-449-37332-0.
3. Bray T. (Ed.) The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format. RFC 8259. – Internet Engineering Task Force (IETF), December 2017. – Режим доступу: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8259. Дата звернення: 10.03.2026 р.
4. Apache Tika — a content analysis toolkit [Електронний ресурс]. – Apache Software Foundation. – Режим доступу: https://tika.apache.org/. Дата звернення: 12.03.2026 р.
5. Apache Tika — Supported Document Formats [Електронний ресурс]. – Apache Software Foundation. – Режим доступу: https://tika.apache.org/3.1.0/formats.html. Дата звернення: 14.03.2026 р.
6. Adnan K., Akbar R. An analytical study of information extraction from unstructured and multidimensional big data // Journal of Big Data. – 2019. – Vol. 6, No. 1. – P. 1–38. – DOI: 10.1186/s40537-019-0254-8.

Міняйло Михайло Володимирович – студент групи 2ПІ-22б, Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: mike.min.32@gmail.com.

Середа Дмитро Олександрович – студент групи 2ПІ-22б, Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: dmytrosereda2004@gmail.com.

Науковий керівник: ***Мельник Олександр Васильович*** – к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, vinncei@gmail.com.

Miniailo Mykhailo Volodymyrovych – student of the group 2PI-22b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: mike.min.32@gmail.com.

Sereda Dmytro Oleksandrovych – student of the group 2PI-22b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dmytrosereda2004@gmail.com.

Academic supervisor: **Melnyk Oleksandr Vasylovych** – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Software, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vinncei@gmail.com.

УДК 004.8

М.С. Коновал

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ПАРАЛЕЛЬНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЄСТРІВ НА ПРИКЛАДІ ПОРТАЛУ ГЕРОЇВ ВІННИЦЬКОЇ ОТГ

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

У роботі розглянуто застосування методів паралельної обробки даних для оптимізації роботи муніципальних веб-реєстрів на прикладі порталу героїв Вінницької об'єднаної територіальної громади. Основну увагу приділено аналізу архітектури системи, побудованої за принципами багатопоточності та розподілених обчислень, відповідно до класифікації Флінна. Запропоновано використання паралельних алгоритмів пошуку й сортування для прискорення обробки великих обсягів даних, а також багатопотокової обробки медіаконтенту. Отримані результати підтверджують доцільність впровадження паралельних обчислень для підвищення швидкодії, масштабованості та стабільності муніципальних інформаційних систем.

Ключові слова: *паралельна обробка даних, багатопоточність, обчислення, Grid-технології, бази даних, SISD, SIMD, MIMD.*

Abstract

This work considers the application of parallel data processing methods to optimize municipal web registries using the Heroes of the Vinnytsia Territorial Community portal as a case study. The focus is on the analysis of the system architecture based on multithreading and distributed computing principles in accordance with Flynn's classification. The use of parallel search and sorting algorithms to accelerate large-scale data processing, as well as multithreaded media content processing, is proposed. The obtained results confirm the feasibility of applying parallel computing techniques to improve performance, scalability, and stability of municipal information systems.

Keywords: *parallel data processing, multithreading, computing, Grid technologies, databases, SISD, SIMD, MIMD.*

Вступ

З початком повномасштабного вторгнення російської федерації у 2022 році питання збереження пам'яті про загиблих захисників України набуло особливої суспільної значущості. Для увіковічнення пам'яті полеглих героїв Вінницької об'єднаної територіальної громади за ініціативи Вінницької міської ради було створено спеціалізований веб-портал, який виконує функції онлайн-меморіалу та інформаційного реєстру.

Портал героїв Вінницької об'єднаної територіальної громади (ОТГ) акумулює значні обсяги структурованих даних, зокрема персональні відомості, фотографії та іншу інформацію, і є доступним для широкого кола користувачів. У процесі розвитку подібних муніципальних реєстрів зростають вимоги до швидкодії, масштабованості та стабільності їх роботи, особливо в умовах одночасного доступу великої кількості користувачів.

У зв'язку з цим актуальним є дослідження можливостей використання методів паралельної обробки даних для оптимізації функціонування веб-реєстрів. Застосування багатопоточних і розподілених підходів до обробки запитів, пошуку та аналізу інформації дозволяє підвищити ефективність роботи системи та забезпечити безперебійний доступ до соціально важливого ресурсу, створеного за підтримки Вінницької міської ради [1].

Постановка задачі дослідження

Актуальність теми. У процесі розвитку сучасних муніципальних веб-ресурсів спостерігається постійне зростання обсягів даних, що зберігаються, передаються та обробляються серверною частиною системи. Інформаційні портали реєстрового типу, зокрема меморіальні ресурси,

акумулюють значні масиви структурованих і неструктурованих даних [1-3]. Усі ці дані повинні оперативно оброблятися та надаватися користувачам у режимі реального часу. Зі збільшенням кількості записів у реєстрі та одночасних звернень до порталу зростає навантаження на серверні обчислювальні ресурси. Послідовна обробка запитів у таких умовах призводить до затримок під час пошуку та фільтрації. У зв'язку з цим актуальним є застосування методів паралельної обробки даних, які дозволяють ефективно використовувати багатоядерні процесори серверів та розподіляти обчислювальні задачі між потоками або окремими вузлами [4-6]. Паралельна обробка запитів, пошукових операцій і роботи з медіаданими створює передумови для зменшення часу відповіді системи та підвищення її масштабованості.

Аналіз досліджень. Аналіз наукових праць у сфері високонавантажених інформаційних систем підтверджує, що зі зростанням обсягів даних у веб-реєстрах послідовна обробка запитів стає обмежувальним фактором продуктивності. У дослідженнях з паралельних обчислень зазначається, що використання багатопоточних і розподілених підходів дозволяє ефективніше використовувати обчислювальні ресурси серверів, зменшувати час виконання пошукових операцій та підвищувати масштабованість веб-систем, що підтверджує актуальність застосування методів паралельної обробки даних для оптимізації реєстрових порталів.

Мета роботи полягає у аналізі матеріалів, спроба оптимізації та покращення системи пошуку і фільтрації великої кількості даних військових.

Для розробки та впровадження можливості паралельних обчислень потрібно провести низку кроків: проаналізувати особливості обробки великих обсягів даних у муніципальних веб-реєстрах на прикладі порталу героїв Вінницької ОТГ; дослідити можливості застосування методів паралельної обробки даних, зокрема багатопоточності та Grid-технологій у межах MIMD-архітектури, для оптимізації пошуку, обробки та зберігання інформації; обґрунтувати доцільність використання паралельних обчислень для підвищення швидкодії, масштабованості та стабільності роботи порталу.

Виклад основного матеріалу

У порталі героїв Вінницької ОТГ для обробки великих обсягів даних пропонується використання методів паралельних обчислень. Основна ідея полягає в тому, що одночасні запити користувачів та місткі операції, такі як формування аналітичних звітів або обробка медіа файлів, розподіляються між кількома потоками або окремими обчислювальними вузлами [6]. Для пошуку та сортування даних у базі пропонується застосування паралельних алгоритмів, що дозволяють обробляти різні ділянки інформації одночасно. Це прискорює відповідь системи, особливо при складних запитах із фільтрацією за датою, підрозділом або нагородами. Це все створюється та формується для швидкого опрацювання файлів сайту. На початку запуску проекта виникали проблеми з завантаженням великої кількості файлів такими як фотографії. Із збільшенням кількості записів з 300 до 900 ця проблема стає більш нагальною, та завантаження будь-якої інформації бажає бути швидшим. Обробка медіа контенту таких як фотографій та документів героїв також виконується паралельно. Наприклад, під час завантаження зображень вони автоматично масштабуються та оптимізуються без блокування основного потоку сайту. Для розподілення обчислень використовуються Grid-технології, які дозволяють винести ресурсомісткі задачі на окремі вузли, що обробляють їх паралельно [4-6]. Архітектура системи відповідає моделі MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data) [5, 6]. Кожен запит користувача чи задача обробляється окремим потоком або вузлом, що дозволяє одночасно виконувати різні інструкції над різними даними.

Результати дослідження

Структура обчислень обрана так, щоб максимально ефективно використовувати серверні ресурси та забезпечувати стабільну роботу сайту (рис. 1).



Рисунок 1 – Нова структура опрацювання даних

Переваги підходу: швидкість; масштабованість; стійкість до пікових навантажень.

Недоліки можуть виникати через необхідність синхронізації потоків та додаткових ресурсів для підтримки паралельної обробки, але вони компенсуються значним приростом продуктивності.

Коли користувач або модератор взаємодіє з порталом, запит надходить на основний сервер. Сервер працює за принципом MIMD, тобто кожен запит обробляється окремо і не заважає іншим [5]. Якщо запит потребує складних обчислень (наприклад, обробка фотографій або формування звіту), він передається до відповідного Grid-вузла, який виконує задачу паралельно з іншими процесами

Висновки

Впровадження методів паралельної обробки дозволяє підвищити масштабованість порталу пам'яті героїв Вінницької ОТГ. Це забезпечує стабільну роботу ресурсу навіть під час пікових навантажень (наприклад, у дні загальнонаціональної пам'яті) та створює фундамент для інтеграції реєстру в загальнодержавні розподілені системи даних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Вінницька міська рада. URL: https://www.vmr.gov.ua/misto-ta-vlada .
2. Територіальні громади Вінницького району. URL:https://www.vinrda.gov.ua/rda/terytorialni-hromady-vinnytskoho-raionu .
3. Вінницька обласна рада. URL: https://vinrada.gov.ua/aktualno-205.htm .
4. Класифікація обчислювальних систем. URL: https://studfile.net/preview/8410356/ .
5. Клас обчислювальних систем MIMD. URL: https://cen.jar.v.ua/articles/klas-obchisljuvalnih-sistem-mimd.html .
6. Минайленко Р.М. Паралельні та розподілені обчислення: навч. посіб. Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 2021. 153 с. URL: https://dspace.kntu.kr.ua/server/api/core/bitstreams/396e02d2-725b-47b5-a1c0-ae07a9bec326/content .

Коновал Михайло Степанович – студент кафедри інформаційних технологій, факультет інформаційних і прикладних технологій, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, e-mail: mykhailo_k@donnu.edu.ua

Konoval Mykhailo Stepanovych – student of Department of Information Technology, faculty of Information and Applied Technologies, Vasyl Stus Donetsk National University, Vinnytsia, e-mail: mykhailo_k@donnu.edu.ua

УДК 004.45, 004.8

Р.О. Костенко

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА СИСТЕМИ РЕАКТИВНОЇ ГЕОВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ КООРДИНАЦІЇ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДОПОМОГИ

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Розроблено реактивну систему геовізуалізації для координації волонтерської допомоги ветеранам на основі інтеграції Firebase Realtime Database та Mapbox API. Реалізовано ефективну синхронізацію геопросторових даних у реальному часі з мінімальними затримками та оптимальним використанням мережевих ресурсів. Запропоновано архітектурне рішення з проміжним шаром кешування та event-driven підходом, що забезпечує миттєве оновлення даних на карті без перезавантаження інтерфейсу. Результати підтвердили ефективність системи для динамічної візуалізації розподілених запитів і одночасної роботи багатьох користувачів.

Ключові слова: *реактивна геовізуалізація, Firebase Realtime Database, Mapbox API, event- driven architecture, оптимізація геопросторових запитів, координація волонтерської діяльності.*

Abstract

A reactive geovisualization system for coordinating volunteer assistance to veterans has been developed based on the integration of Firebase Realtime Database and Mapbox API. Efficient real- time synchronization of geospatial data with minimal latency and optimized network resource usage has been implemented. An architectural solution with an intermediate caching layer and an event- driven approach is proposed, enabling instant map updates without reloading the user interface. The results confirm the system's effectiveness for dynamic visualization of geographically distributed requests and concurrent operation by multiple users..

Keywords: *reactive geovisualization, Firebase Realtime Database, Mapbox API, event-driven architecture, geospatial query optimization, volunteer coordination.*

Вступ

Геопросторова візуалізація даних у реальному часі є критично важливою для сучасних систем координації соціальних сервісів [1]. Традиційні підходи до інтеграції картографічних сервісів з базами даних часто страждають від високих затримок, надмірного споживання мережевого трафіку та складності синхронізації змін між користувачами [2].

Firebase Realtime Database забезпечує механізм миттєвої синхронізації даних між клієнтами, проте інтеграція геопросторових даних з картографічними API вимагає спеціальних архітектурних рішень [3]. Mapbox API надає потужні інструменти для візуалізації географічної інформації, однак оптимальна робота з динамічними даними потребує ретельного проєктування системи оновлень [4].

Особливістю волонтерських платформ є необхідність забезпечення швидкого відгуку на зміни статусів запитів та їх миттєвого відображення для всіх користувачів системи. Це вимагає застосування реактивного підходу до архітектури додатку з використанням event-driven patterns [5].

У роботі розглянуто методи оптимізації геопросторових запитів, архітектурні патерни для реактивної синхронізації даних, а також виклики та перспективи їх впровадження у мобільних додатках для координації волонтерської діяльності.

Постановка задачі дослідження

При розробці системи реактивної геовізуалізації для координації волонтерської допомоги необхідно:

- провести аналіз існуючих методів інтеграції Firebase Realtime Database з картографічними API;

- дослідити особливості оптимізації геопросторових запитів для мінімізації мережевого навантаження;
- розробити архітектурний патерн для безшовної синхронізації даних між NoSQL-базою та інтерактивною картою;
- впровадити систему кешування для зменшення кількості запитів до Firebase та Mapbox API;
- протестувати розроблену систему під навантаженням та оцінити її ефективність у реальних умовах.

Виклад основного матеріалу

Дослідження присвячене розробці реактивної системи геовізуалізації для мобільного застосунку координації волонтерської допомоги. Проведений аналіз існуючих підходів до інтеграції Firebase Realtime Database з картографічними сервісами показав, що традиційні методи періодичного оновлення даних призводять до затримок і неефективного використання мережевих ресурсів, що є критичним для динамічних картографічних інтерфейсів [2, 3].

Запропоновано трирівневу архітектуру реактивної геовізуалізації, яка забезпечує ефективну синхронізацію геопросторових даних у реальному часі. На рівні взаємодії з Firebase використано підписку на зміни даних із клієнтською фільтрацією подій, що дозволило значно зменшити кількість оновлень карти. Проміжний шар кешування виконує зберігання координат, трансформацію даних у формат, придатний для карти, та групування операцій оновлення. На рівні відображення застосовано оптимізований рендеринг Mapbox із використанням динамічних шарів, що забезпечило стабільну продуктивність навіть при великій кількості об’єктів.

Для зменшення затримок під час навігації реалізовано механізм предиктивного завантаження геоданих, заснований на аналізі руху камери карти. Система завчасно підвантажує дані для суміжних областей, що дозволило суттєво знизити сприйняту користувачем затримку та забезпечити плавну взаємодію з картою.

Ключовою особливістю розробки є event-driven синхронізація статусів запитів. Зміни стану об’єктів миттєво відображаються на карті без її повного перезавантаження шляхом оновлення властивостей відповідних маркерів та кластерів. Загальний час реакції системи становить частки секунди, що значно перевищує ефективність традиційних підходів.

Для оптимізації мережевого навантаження впроваджено геопросторову індексацію даних, диференціальне оновлення лише змінених елементів та адаптивну частоту синхронізації залежно від активності користувача. Це дозволило істотно скоротити обсяг переданих даних і підвищити масштабованість системи в умовах одночасної роботи багатьох користувачів.

Результати дослідження

Тестування розробленої системи реактивної геовізуалізації підтвердило її переваги над традиційними підходами. Час оновлення статусів на карті скоротився до 120–180 мс, при цьому система стабільно обробляє сотні активних запитів без втрати продуктивності та зменшеним споживанням пам’яті.

Оптимізація мережевої взаємодії дозволила суттєво скоротити кількість запитів до серверних і картографічних сервісів, зменшити обсяг переданих даних і навантаження на API, що підвищило масштабованість рішення.

Покращення користувацького досвіду проявилося у швидшому завантаженні даних, зменшенні затримок під час навігації картою та стабільній плавності анімацій навіть при великій кількості об’єктів. Запропонований архітектурний підхід забезпечує майже миттєву синхронізацію даних і є ефективним для волонтерських платформ, де швидкість реагування є критично важливою.

Висновки

У межах дослідження розроблено реактивну систему геовізуалізації для координації волонтерської допомоги на основі інтеграції Firebase Realtime Database та Mapbox API з

використанням event-driven архітектури. Аналіз і експериментальне тестування підтвердили ефективність запропонованого підходу для динамічної візуалізації географічно розподілених запитів.

Отримані результати продемонстрували суттєве покращення продуктивності: скорочення часу оновлення даних, зменшення мережевого трафіку та зниження сприйнятої затримки користувачем порівняно з традиційними рішеннями. Використання предиктивного завантаження, кешування, диференціального оновлення та геопросторової індексації забезпечило плавну роботу системи й підвищило її масштабованість.

Розроблене рішення може бути використане для подальшого розвитку мобільних соціальних платформ, зокрема для інтеграції з іншими геосервісами, підтримки офлайн- режиму та прогнозування попиту в умовах зростання кількості користувачів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Geospatial Data Science: A Hands-on Approach. ACM Press, 2023. 336 с.
2. Best Practices for Firebase Realtime Database Development. Robinson C., 2017. URL: https://medium.com/@CodeAndBiscuits/best-practices-for-firebase-realtime-database- development-14e8fd133d44
3. Load data from an external GeoJSON file. Mapbox Documentation, 2023. URL: https://docs.mapbox.com/mapbox-gl-js/example/external-geojson/
4. Designing Responsive Android Apps with Event-Driven Architecture in Jetpack Compos. Kulkarni A., 2023. URL: https://medium.com/@ameyakulkarni2023/designing-responsive-android-apps-with-event-driven-architecture-in-jetpack-compose-50a208ce4382
5. Reactive Programming with Kotlin (Second Edition): Learn RX with RxJava, RxKotlin and RxAndroid. Razeware LLC, 2021. 492 с.

Костенко Роман Олександрович – студент кафедри інформаційних технологій, факультет інформаційних і прикладних технологій, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, e-mail: roman_k@donnu.edu.ua

Kostenko Roman Olexandrovich – student of Department of Information Technology, faculty of Information and Applied Technologies, Vasyl Stus Donetsk National University, Vinnytsia, e-mail: roman_k@donnu.edu.ua

УДК 004.42

С. В. Бевз[1]
Т. Б. Мшанецька[2]

РОЗРОБКА МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЕБСИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я

[1]Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова
[2]Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто сучасний стан систем для контролю фізичного здоров'я та доведено актуальність розробки такої системи. Розглянуто існуючі аналоги, їх функціонал, проведено порівняльний аналіз з власною системою та доведено її актуальність та переваги перед аналогами. Розроблено загальний алгоритм роботи системи контролю фізичного здоров'я, наведено блок-схему цього алгоритму. Наведено перелік функціоналу розробленої системи.

Ключові слова: *фізичне здоров'я, вебсистема, медицина.*

Abstract

The paper considers the current state of systems for monitoring physical health and proves the relevance of developing such a system. Existing analogues and their functionality are considered, a comparative analysis is conducted with our own system and its relevance and advantages over analogues are proven. A general algorithm for the operation of the physical health monitoring system is developed, a block diagram of this algorithm is provided. A list of the functionality of the developed system is provided.

Keywords*: physical health, web system, medicine.*

Вступ

Розвиток інформаційних технологій розширює можливості використання програмних засобів у сфері охорони здоров'я [1]. Одним із напрямів цифрової медицини є системи, що дозволяють користувачам самостійно контролювати основні показники фізичного стану, дотримуватися режиму лікування та своєчасно реагувати на зміни стану організму. Такі системи сприяють підвищенню ефективності профілактики захворювань, покращенню якості медичного обслуговування та формуванню відповідального ставлення до власного здоров'я.

Особливо актуальним є контроль хронічних захворювань, які потребують регулярного моніторингу показників здоров'я і суворого дотримання медикаментозної терапії. Для таких пацієнтів необхідними є регулярні вимірювання артеріального тиску, рівня глюкози в крові, контроль прийому лікарських засобів та своєчасне відвідування лікаря. Недотримання призначеного режиму лікування або пропуск прийому препаратів може призвести до погіршення стану здоров'я та підвищення ризику ускладнень пацієнта [2]. Крім того, військові і ветерани війни після контузій і поранення потребують постійного моніторингу свого фізичного здоров'я, особливо в період реабілітації.

У зв'язку з цим значної популярності набувають цифрові системи моніторингу здоров'я, які реалізуються у вигляді мобільних або вебзастосунків. Використання подібних програмних засобів підвищує зручність контролю стану здоров'я, а також створює умови для більш ефективної взаємодії між пацієнтом і лікарем. Тому актуальною є розробка системи контролю фізичного здоров'я.

Порівняння аналогів та розробка системи

Розглянемо сучасні системи контролю фізичного здоров'я.

Medisafe [3] – застосунок для контролю прийому лікарських засобів і дотримання медичної терапії. Основною функцією сервісу є формування персонального графіка прийому препаратів з автоматичними нагадуваннями та фіксацією факту прийому або пропуску дози ліків. Користувач має можливість додавати різні препарати, їх дозування, час прийому та тривалість курсу лікування. Також застосунок має журнал медичних показників, формування звітів для лікаря, а також попередження про можливий взаємний вплив лікарських препаратів на організм людини.

MyTherapy [4] – цифровий щоденник здоров'я, який поєднує функції нагадування про прийом лікарських засобів із системою моніторингу фізичних показників користувача. Застосунок дозволяє

вести облік прийому препаратів, фіксувати показники артеріального тиску, рівень глюкози в крові, вагу та інші параметри, а також відстежувати динаміку зміни показників. Також передбачено календар медичних подій, що дозволяє нагадувати користувачу про заплановані візити до лікаря або необхідність виконання вимірювань. Зібрані дані можуть бути подані у вигляді звітів, які користувач може передати лікарю для подальшого аналізу стану здоров'я та коригування терапії.

OMRON connect [5] – застосунок для моніторингу фізіологічних показників, який інтегрується з медичними пристроями компанії OMRON, зокрема, тонометрами та іншими приладами вимірювання. Основною функцією є автоматичний збір і збереження даних про артеріальний тиск, пульс й інші показники здоров'я з подальшим аналізом динаміки зміни їх значень. Користувач може переглядати статистику вимірювань, графіки зміни показників і формувати звіти для медичних консультацій. У застосунку також передбачено нагадування про вимірювання та можливість ведення історії показників, що дозволяє відстежувати тенденції у стані здоров'я користувача.

З метою порівняння наведених застосунків для контролю фізичного здоров'я між собою та з власною розробкою, було сформовано таблицю 1.

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз аналогів

Характеристика	Medisafe	MyTherapy	OMRON connect	Власна вебсистема контролю фізичного здоров'я
Нагадування про прийом ліків	1	1	1	1
Облік артеріального тиску	1	1	1	1
Облік глюкози / інсулінового блоку	1	1	0	1
Нагадування про запис / візит до лікаря	1	1	1	1
Формування та передача звітів лікарю	1	1	1	1
Попередження про взаємний вплив препаратів на організм людини	1	0	0	1
Формування рекомендацій у межах призначеної лікарем схеми	0	0	0	1
Інтегральна оцінка ризику на основі тиску, рівня глюкози в крові, дотримання терапії та календаря подій	0	0	0	1

Проведений порівняльний аналіз показує, що сучасні цифрові застосунки для контролю стану здоров'я забезпечують базові функції підтримки медикаментозної терапії, зокрема, нагадування про прийом лікарських засобів, фіксацію медичних показників та формування звітів для лікаря. Водночас наявні ресурси не реалізують комплексного аналітичного підходу до оцінювання стану користувача, що підтверджує доцільність та актуальність розробки власної вебсистеми контролю фізичного здоров'я.

На основі проведеного аналізу існуючих застосунків для контролю фізичного здоров'я, їхнього функціоналу та наявних недоліків, було сформовано функціонал для власної системи.

Система має такий функціонал:

1. Реєстрація користувача та ведення персонального профілю.
2. Календар прийому лікарських засобів.
3. Нагадування про прийом ліків.
4. Облік медичних показників.
5. Нагадування про вимірювання.
6. Нагадування про візит до лікаря.
7. Аналітична панель.
8. Модуль контекстних рекомендацій.
9. Інтегральна оцінка ризику.
10. Формування звітів.

Було розроблено блок-схему алгоритму роботи системи, яка наведена на рис. 1.



Рис.1. Блок-схема загального алгоритму роботи вебсистеми контролю фізичного здоров’я

Загальний алгоритм роботи вебсистеми розпочинається з реєстрації користувача та формування його профілю здоров'я. Після цього в систему вносяться схема лікування, час прийому препаратів, цільові межі показників артеріального тиску та глюкози в крові, а також графік візитів до лікаря. Далі система працює циклічно: приймає нові дані, зберігає їх, виконує аналітичну обробку, оцінює ризик відхилення стану та, залежно від результату, або підтримує стандартний режим нагадувань, або формує пріоритетні рекомендації та попередження.

Висновки

Було розглянуто сучасний стан систем для контролю фізичного здоров'я, досліджено існуючі розробки у цій галузі, такі як Medisafe, MyTherapy та OMRON connect. Було проведено аналіз їхніх можливостей, проведено порівняння з власною розробкою, продемонстровано її переваги над аналогами. Сформовано функціонал системи, зокрема, реєстрацію користувача та ведення персонального профілю, ведення календаря прийому лікарських засобів, реалізацію модуля нагадування про прийом ліків та про потребу в необхідних вимірюваннях, облік медичних показників, нагадування про візит до лікаря, впровадження аналітичної панелі, модуля контекстних рекомендацій та визначення інтегральної оцінки ризику.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. World Health Organization. Global strategy on digital health 2020–2025. Geneva: WHO, 2021. 84 p.
2. World Health Organization. Adherence to long-term therapies: evidence for action. Geneva: WHO, 2003. 211 p.
3. Medisafe. Medication Management App. URL: https://www.medisafe.com/ (дата звернення: 07.03.2026).
4. MyTherapy. Medication Reminder & Health Tracker. URL: https://www.mytherapyapp.com/ (дата звернення: 07.03.2026).
5. OMRON. OMRON connect – мобільний застосунок для моніторингу здоров'я. URL: https://omron-ukraine.com.ua/uk/omron-connect (дата звернення: 07.03.2026).

Бевз Світлана Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент, викладач кафедри електротехніки та електроніки, Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова, м. Житомир, e-mail: svitlanavolodymyrivnabevz@gmail.com.

Мшанецька Таїсія Богданівна – студентка групи 4ПІ-22б, факультет інформаційних технологій і комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kyshnirtaisa71@gmail.com .

Svitlana Bevz – Ph.D., Associate Professor, Lecturer of the Department of Electrical Engineering and Electronics, Zhytomyr Military Institute named after S.P. Korolev, Zhytomyr, e-mail: svitlanavolodymyrivnabevz@gmail.com.

Taisiia Mshanetska – student of group 42PI-22b, Faculty for Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kyshnirtaisa71@gmail.com

УДК 004.62, 004.75

М. О. Кузьміна

ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ GOOGLE ТА ПЛАТФОРМИ COLAB ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ І ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ВЕЛИКИХ МАСИВІВ ДАНИХ

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Здійснено аналіз можливостей використання екосистеми хмарних сервісів Google для побудови конвеєра обробки даних. Основна увага приділена інтеграції Google Drive, Google Sheets та середовища Google Colab. Розроблено методику автоматизованого обміну даними між хмарним сховищем та середовищем виконання Python-скриптів. Продемонстровано ефективність використання бібліотек Pandas та gspread для попередньої обробки ("очищення") даних та їх подальшої візуалізації. Отримані результати підтверджують доцільність використання запропонованого підходу для освітніх та наукових задач, що не вимагають розгортання дороговартісної серверної інфраструктури.

Ключові слова: *хмарні технології, Big Data, Google Colab, Google Sheets, візуалізація даних, Python, API, попередні обробка даних.*

Abstract

The paper deals with the application of the Google cloud services ecosystem for building a data processing pipeline. The main attention is paid to the integration of Google Drive, Google Sheets, and the Google Colab environment. A methodology for automated data exchange between cloud storage and the Python script execution environment has been developed. The effectiveness of using Pandas and gspread libraries for data preprocessing ("cleaning") and subsequent visualization is demonstrated. The results confirmed the feasibility of using the proposed approach for educational and scientific tasks that do not require the deployment of expensive server infrastructure.

Keywords: *cloud technologies, Big Data, Google Colab, Google Sheets, data visualization, Python, API, data preprocessing.*

Вступ

В епоху стрімкого накопичення інформації (Big Data) методи її обробки та аналізу стають критично важливими для прийняття рішень у науковій та бізнес-сферах. Традиційні підходи, що передбачають локальне зберігання та обробку даних, часто стикаються з обмеженнями апаратного забезпечення та складністю масштабування [1]. Хмарні обчислення (Cloud Computing) пропонують вирішення цих проблем, надаючи доступ до розподілених ресурсів на вимогу. Серед існуючих рішень особливе місце займає екосистема Google, яка поєднує в собі інструменти для зберігання (Drive), структурування (Sheets) та обробки (Colab) даних. Дослідження можливостей їх безшовної інтеграції є актуальним завданням, оскільки це дозволяє створити доступне середовище для роботи з даними без необхідності фінансових витрат на ліцензійне ПЗ чи серверне обладнання.

Постановка задачі дослідження

При розробці методики використання хмарних сервісів Google для задач Data Science необхідно:

- провести аналіз інструментарію Google Cloud Platform та користувацьких сервісів (SaaS/PaaS) для роботи з даними;
- дослідити методи програмного доступу до файлової системи Google Drive та таблиць Google Sheets через API;
- розробити алгоритм попередньої обробки "сирих" даних, розміщених у хмарі, з використанням мови Python у середовищі Colab;

- реалізувати візуалізацію результатів аналізу та забезпечити зворотну синхронізацію оброблених даних;
- оцінити ефективність запропонованого підходу порівняно з локальними аналогами (Jupyter Notebook, Excel).

Виклад основного матеріалу

Дослідження зосереджене на створенні єдиного інтелектуального циклу обробки даних. Основою архітектури є використання Google Drive як централізованого сховища (Data Lake), куди надходять "сирі" дані у форматах CSV, JSON або XLSX. Для реалізації взаємодії між компонентами системи використано можливості Google Colab — хмарного середовища на базі Jupyter Notebook, що надає безкоштовний доступ до обчислювальних потужностей (CPU/GPU) [2].

Першим етапом є налаштування доступу до файлової системи. Використання бібліотеки google.colab дозволяє монтувати віртуальний диск: from google.colab import drive drive.mount('/content/drive'). Це надає можливість працювати з віддаленими файлами як з локальними об’єктами, що значно спрощує процес завантаження великих датасетів.

Другим, критично важливим етапом, є попередня обробка даних. Часто вхідні дані містять пропуски, дублікати або помилки форматування. Для ручної корекції та верифікації даних доцільно використовувати Google Sheets. Це дозволяє команді дослідників одночасно працювати над розміткою або виправленням даних у реальному часі. Для автоматизованого зчитування цих даних у Python-скрипт використовується бібліотека gspread та oauth2client для авторизації через Google API. Було розроблено скрипт, який виконує такі дії.

1. Авторизується в Google Cloud Console.
2. Зчитує дані з конкретного аркуша Google Sheets у об'єкт DataFrame бібліотеки Pandas.
3. Виконує програмну очистку (видалення NaN, нормалізацію числових значень).

Третій етап — аналіз та візуалізація. Використовуючи потужності Colab, можна обробляти масиви даних, що перевищують можливості стандартних табличних процесорів. За допомогою бібліотек Matplotlib та Seaborn реалізовано побудову складних графіків (теплових карт, діаграм розсіювання), які візуалізують кореляції у даних [3]. Важливим аспектом є використання підходу "Reproducible Research" (відтворювані дослідження). Оскільки код та дані знаходяться у хмарі, іншим дослідникам достатньо отримати посилання на Notebook, щоб повторити експеримент, маючи ідентичне середовище виконання.

Результати дослідження

Проведене тестування розробленої системи на тестовому датасеті обсягом 500 МБ показало високу ефективність інтеграції. Час на розгортання робочого середовища скоротився з годин (у випадку налаштування локального Anaconda/Jupyter) до хвилин. Використання Google Sheets як проміжного шару для "м'якої" очистки даних дозволило залучити до процесу експертів предметної області, які не володіють програмуванням, але можуть редагувати таблиці [4, 5]. Візуалізація даних у Colab продемонструвала високу швидкодію. Завдяки хмарним ресурсам, генерація складних графіків займає секунди, не навантажуючи локальний комп'ютер користувача. Отримані графіки можуть бути автоматично збережені назад на Google Drive у форматі PNG/PDF для подальшого використання у звітах.

Висновки

У ході роботи було обґрунтовано та практично реалізовано методику застосування хмарних сервісів Google для задач Big Data. Поєднання Google Drive (зберігання), Sheets (редагування) та Colab (обчислення) створює повноцінну, безкоштовну та гнучку екосистему для дослідників даних. Запропонований підхід вирішує проблеми доступності ресурсів, спільної роботи та відтворюваності наукових результатів. Він може бути рекомендований для використання у навчальному процесі при вивченні дисциплін "Хмарні технології" та "Аналіз даних", а також для виконання наукових досліджень студентами та аспірантами. Перспективним напрямком подальших досліджень є

автоматизація запуску скриптів за розкладом (Triggers) та інтеграція з BigQuery для роботи з надвеликими масивами даних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Raschka S., Mirjalili V. Python Machine Learning. Packt Publishing, 2019. 770 p.
2. Bisong E. Building Machine Learning and Deep Learning Models on Google Cloud Platform. Apress, 2019. 709 p. URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4842-4470-8
3. VanderPlas J. Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data. O'Reilly Media, 2016. URL: https://jakevdp.github.io/PythonDataScienceHandbook/
4. Офіційна документація Google Colaboratory. URL:https://colab.research.google.com/notebooks/intro.ipynb
5. Google Sheets API Overview. URL:https://developers.google.com/sheets/api/guides/concepts

Кузьміна Маргарита Олегівна – студентка кафедри інформаційних технологій, факультет інформаційних та прикладних технологій, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, e-mail: kuzmina.m@donnu.edu.ua

Kuzmina Margarita Olegivna – student of Information Technology Department, Faculty of Information and Applied Technologies, Vasyl Stus Donetsk National University, Vinnytsia, e-mail: kuzmina.m@donnu.edu.ua

УДК: 681.3.07

С. М. Бурбело[1]
Б. В. Серветник[2]

РОЗРОБКА МЕТОДУ І ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ АВТОНОМНОЇ СИСТЕМИ ПЕРСОНАЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ

[1]Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова
[2]Вінницький національний технічний університет

Анотація
Описано методи, архітектуру та функціональні особливості автономного мобільного застосунку «Financial Assistant». Наведено результати перевірки продуктивності та захищеності системи при локальному зберіганні даних.
Ключові слова: персональний бюджет, мобільний застосунок, офлайн-режим, захист даних.

Abstract
The methods, architecture and functional features of the standalone mobile application "Financial Assistant" are described. The results of testing the performance and security of the system with local data storage are presented.
Keywords: personal budget, mobile app, offline mode, data protection.

Вступ

У сучасному цифровому середовищі спостерігається стрімке зростання обсягів фінансових даних, що генеруються користувачами під час здійснення повсякденних транзакцій. Активне використання банківських карток, електронних платежів та мобільних фінансових сервісів спричинило накопичення значних масивів інформації про доходи та витрати. У зв'язку з цим зростає потреба у зручних інструментах для управління персональними фінансами, які дозволяють контролювати витрати, аналізувати фінансову поведінку та планувати майбутні бюджети.

Проаналізовано сучасні мобільні рішення для ведення фінансового обліку та встановлено, що більшість із них використовують хмарні технології для зберігання даних. Визначено, що такий підхід створює потенційні ризики витоку конфіденційної інформації, а також формує залежність користувача від постійного доступу до мережі Інтернет. У результаті проведеного аналізу обґрунтовано доцільність створення автономного мобільного застосунку, який забезпечує локальне зберігання фінансових даних без використання зовнішніх сервісів.

Постановка задачі

У межах дослідження розроблено концепцію мобільного додатка «Financial Assistant», призначеного для управління персональними фінансами користувача. Основною метою розробки стало створення автономного інструменту бюджетування, що функціонує у режимі Offline та забезпечує повний контроль користувача над власними фінансовими даними.

У процесі дослідження проаналізовано потреби різних категорій користувачів та визначено ключові сценарії використання системи. Виділено три основні групи користувачів: «дисципліновані», «контролери» та «аналітики». Для першої категорії реалізовано спрощений механізм швидкого введення транзакцій за принципом «трьох кліків», що дозволило мінімізувати час внесення фінансових операцій. Для другої категорії користувачів реалізовано розширені можливості контролю над фінансовими операціями. Третя категорія користувачів забезпечена широкими аналітичними можливостями, включаючи візуалізацію витрат та аналіз фінансових тенденцій.

Розробка методу і засобів роботи системи

У результаті дослідження запропоновано метод роботи системи, який базується на реалізації модульної архітектури програмного продукту, що забезпечує гнучкість, масштабованість та зручність підтримки застосунку. Архітектура програми була побудована на основі інтеграції кількох функціональних модулів.

Розроблено модуль фінансових операцій, який забезпечує створення, редагування та зберігання інформації про доходи і витрати користувача. Реалізовано аналітичний модуль, що здійснює обробку даних, формує статистичні показники та забезпечує побудову звітів. Також реалізовано модуль безпеки, який забезпечує захист доступу до системи за допомогою механізму локальної PIN-авторизації.

Крім того, реалізовано модуль резервного копіювання, який забезпечує створення та перевірку локальних резервних копій фінансових даних. Використання модульного підходу дозволило забезпечити незалежність компонентів системи та спростити подальше розширення функціональних можливостей програмного продукту.

Модель роботи системи у вигляді діаграми діяльності наведено на рис.1.

Рис.1. Модель роботи системи у вигляді діаграми діяльності

Продуктивність роботи системи

У процесі реалізації системи визначено та досягнуто ключових показників продуктивності. Встановлено, що час додавання нової фінансової транзакції у системі не перевищував 1 секунди, що забезпечило комфортну взаємодію користувача з застосунком.

Також реалізовано механізм генерації фінансових звітів у форматах PDF та Excel. Проведене тестування показало, що навіть за значних обсягів даних час формування звітів не перевищував 2 секунди. Досягнення таких показників стало можливим завдяки оптимізації структури локальної бази даних та використанню ефективних алгоритмів обробки інформації.

Безпека та захист даних

Особливу увагу під час розробки було приділено питанням безпеки та конфіденційності фінансових даних користувачів. Реалізовано механізм локальної PIN-авторизації, що забезпечує захист доступу до застосунка від несанкціонованих осіб.

Також впроваджено механізм перевірки цілісності резервних копій, що дозволило підвищити надійність зберігання фінансової інформації. Встановлено, що відмова від передачі даних через мережу Інтернет суттєво знижує ризики витоку конфіденційної інформації.

У результаті реалізації системи забезпечено автономність роботи додатка та повний контроль користувача над власними фінансовими даними.

Особливості програмної реалізації

Практичну реалізацію програмного продукту виконано у вигляді автономного мобільного застосунка з чітко структурованою модульною архітектурою. У процесі розробки застосовано принципи SOLID, що дозволило підвищити підтримуваність програмного коду та зменшити рівень залежностей між компонентами системи.

Інтерфейс користувача реалізовано відповідно до принципів Material Design, що забезпечило сучасний вигляд додатка, інтуїтивність взаємодії та адаптивність інтерфейсу для мобільних пристроїв з різними розмірами екранів.

Висновок

У результаті проведеного дослідження розроблено автономний мобільний додаток Financial Assistant, призначений для ефективного управління персональними фінансами користувача. Запропоноване рішення забезпечило локальне зберігання фінансових даних, що дозволило підвищити рівень конфіденційності та безпеки інформації.

Реалізована система забезпечила автоматизацію контролю фінансових операцій, аналіз витрат та формування аналітичних звітів. Проведене тестування підтвердило відповідність системи встановленим вимогам до продуктивності та надійності.

Отримані результати показали, що використання автономних мобільних додатків для персонального бюджетування дозволяє мінімізувати ризики витоку конфіденційної інформації та забезпечити ефективний контроль за фінансовими ресурсами користувача.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Пошук у площину швидкої багатовимірної фільтрації та пошуку фінансових операцій: підручник / О. В. Кузнецов, С. П. Євсєєв, О. Г. Король. – Харків : ХНУРЕ, 2021. – 320 с.
2. Mobile Personal Finance Applications Overview [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.investopedia.com/personal-finance-apps-5188781
3. Money Manager Ex Documentation [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://moneymanagerex.org/docs
4. GDPR Official Website [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://gdpr.eu/

Бурбело Сергій Михайлович **–** кандидат технічних наук, викладач кафедри електротехніки та електроніки, Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова, м. Житомир, e-mail: smburbelo@gmail.com.

Серветник Богдан Володимирович – студент групи 3ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: bogdanservetnik80@gmail.com.

Serhii Burbelo – Ph.D., Lecturer of the Department of Electrical Engineering and Electronics, Zhytomyr Military Institute named after S.P. Korolev, Zhytomyr, e-mail: smburbelo@gmail.com.

Bogdan Servetnyk – student of the group 3PI-22b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, *e-mail*: bogdanservetnik80@gmail.com

УДК 004.272.2, 004.42, 004.8

В.О. Труханська

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ DEADLOCK ТА LIVELOCK У ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕННЯХ ТА МЕТОДИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Здійснено порівняльний аналіз станів Deadlock та Livelock у багатопотокових транзакційних системах. Основна увага приділена відмінностям у механізмах виникнення цих станів при обробці конкурентних запитів до спільних ресурсів, зокрема банківських рахунків. Розглянуто чотири необхідні умови Коффмана для виникнення Deadlock та продемонстровано, як некоректна обробка колізій може призвести до Livelock. На прикладі імітаційної моделі банківських переказів обґрунтовано ефективність комбінованого підходу до синхронізації, що використовує впорядкування ресурсів для попередження Deadlock та алгоритм експоненціальної затримки для уникнення Livelock. Отримані результати мають практичне значення для проєктування високонавантажених фінансових систем та баз даних.

Ключові слова: *взаємне блокування, активне блокування, паралельні алгоритми, банківські транзакції, умови Коффмана, Exponential Backoff, Resource Ordering.*

Abstract

The paper deals with a comparative analysis of Deadlock and Livelock states in multithreaded transaction systems. The main attention is paid to the differences in the mechanisms of these states' occurrence when processing concurrent requests to shared resources, specifically bank accounts. The four necessary Coffman conditions for Deadlock occurrence are considered, and it is demonstrated how improper collision handling can lead to Livelock. Based on the simulation model of bank transfers, the efficiency of a combined synchronization approach utilizing Resource Ordering to prevent Deadlock and Exponential Backoff algorithm to avoid Livelock is substantiated. The results obtained are of practical importance for the design of high-load financial systems and databases.

Keywords: *deadlock, livelock, parallel algorithms, bank transactions, Coffman conditions, Exponential Backoff, Resource Ordering.*

Вступ

Розробка надійних паралельних та розподілених систем є одним із найскладніших завдань сучасної комп'ютерної інженерії, особливо у сфері фінансових технологій. Зі зростанням обсягів безготівкових розрахунків та переходом до високочастотних транзакцій, критичного значення набувають питання синхронізації доступу до балансів користувачів [1].

Однією з головних проблем, що загрожують цілісності та доступності таких систем, є блокування. Класична проблема взаємного блокування Deadlock добре вивчена в теорії операційних систем, проте в сучасних реаліях все частіше зустрічається більш підступна форма відмови в обслуговуванні – активне блокування Livelock. На відміну від Deadlock, де транзакції просто зависають в очікуванні, у стані Livelock система продовжує активно витрачати процесорний час на безрезультатні спроби провести операцію, що може призвести до повної зупинки сервісу навіть без формального зависання [2].

Актуальність дослідження обумовлена необхідністю розробки алгоритмів, які гарантують атомарність та узгодженість даних у банківських системах, запобігаючи при цьому як взаємним блокуванням, так і непродуктивним витратам ресурсів на вирішення колізій.

Постановка задачі дослідження

Метою роботи є підвищення стабільності та пропускної здатності паралельних алгоритмів обробки транзакцій шляхом аналізу та вдосконалення методів вирішення конфліктів доступу.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

- провести формальний аналіз умов виникнення Deadlock та Livelock у контексті транзакційних операцій;
- розробити імітаційну модель банківської системи для дослідження поведінки потоків при масових зустрічних переказах коштів;

- дослідити вплив детермінованих алгоритмів відновлення, зокрема, миттєвого повтору операції на ймовірність виникнення Livelock;
- реалізувати та експериментально перевірити ефективність комбінованого методу синхронізації, що поєднує ієрархію ресурсів та випадкову експоненціальну затримку;
- сформулювати рекомендації щодо вибору стратегії синхронізації для забезпечення відмовостійкості фінансових систем.

Виклад основного матеріалу

Дослідження проблематики синхронізації у паралельних обчисленнях зосереджене на аналізі двох критичних станів системи: взаємного блокування та активного блокування. Взаємне блокування виникає за умови одночасного виконання чотирьох умов Коффмана: взаємного виключення, утримання та очікування, відсутності витиснення та циклічного очікування [1]. У такому стані процеси перебувають у режимі очікування нескінченно довго, не споживаючи процесорного часу, але повністю зупиняючи роботу системи. Натомість активне блокування є більш складною для діагностики проблемою, коли процеси постійно змінюють свій стан у відповідь на дії один одного, не виконуючи при цьому корисної роботи. Цей стан часто виникає як побічний ефект некоректно реалізованих алгоритмів відновлення після Deadlock, коли потоки намагаються уникнути конфлікту шляхом звільнення ресурсів і негайної повторної спроби їх захоплення [2].

Для практичної перевірки теоретичних положень та порівняльного аналізу алгоритмів синхронізації було розроблено імітаційну модель банківської транзакційної системи мовою програмування Python. Модель відтворює процес масових грошових переказів між рахунками клієнтів у багатопотоковому середовищі. У ході експерименту було встановлено, що використання наївного підходу блокування рахунків відправника та отримувача у довільному порядку неминуче призводить до виникнення стану Deadlock при зустрічних транзакціях [3]. Спроби вирішити цю проблему шляхом впровадження механізму детермінованого «тайм-ауту» з миттєвим повтором операції спричинили виникнення ефекту Livelock: потоки синхронно захоплювали та звільняли ресурси, вводячи систему в резонанс та завантажуючи обчислювальні потужності без фактичного виконання транзакцій.

Для усунення виявлених недоліків було запропоновано та програмно реалізовано комбінований алгоритм синхронізації. Перша складова алгоритму базується на ієрархічному впорядкуванні ресурсів Resource Ordering, де блокування об’єктів завжди відбувається у порядку зростання їх унікальних ідентифікаторів, що математично унеможливлює виникнення циклічного очікування [4]. Друга складова передбачає використання методу випадкової експоненціальної затримки Randomized Exponential Backoff у випадку виникнення колізій, що дозволяє ефективно десинхронізувати потоки та запобігти переходу системи у стан Livelock [4].

Результати дослідження

Проведене експериментальне тестування розробленої моделі підтвердило, що при високому рівні конкуренції за ресурси традиційні методи синхронізації демонструють критичну вразливість. Зокрема, системи без захисту від блокувань припиняли обробку транзакцій у 100% тестових запусків, переходячи у стан Deadlock із нульовим споживанням ресурсів процесора. У випадку використання алгоритмів із відкатом транзакцій спостерігалося критичне завантаження процесора (близько 98-100%) при нульовій пропускній здатності системи, що робить цей стан більш небезпечним для апаратного забезпечення сервера [3].

Впровадження запропонованого комбінованого підходу Resource Ordering + Randomized Backoff забезпечило стабільну роботу системи навіть за умов пікового навантаження [4]. Середній час очікування потоку на доступ до ресурсу зріс незначно в межах 15%, проте система продемонструвала абсолютну стійкість до взаємних та активних блокувань. Отримана пропускна здатність наблизилася до теоретичного максимуму для даної апаратної конфігурації, а випадки "голодування" потоків (Starvation) були мінімізовані завдяки ймовірнісному характеру алгоритму затримки.

Висновки

У ході дослідження було проведено комплексний аналіз проблем синхронізації у паралельних алгоритмах. Встановлено, що хоча Deadlock є найбільш відомою проблемою багатопотоковості, стан Livelock становить значно більшу загрозу для сучасних високонавантажених систем через складність його виявлення засобами стандартного моніторингу та високе споживання ресурсів.

Розроблена та протестована програмна реалізація довела ефективність використання гібридних методів синхронізації. Поєднання детермінованого підходу для запобігання Deadlock та ймовірнісного

підходу для уникнення Livelock є оптимальним рішенням для проєктування транзакційних систем. Отримані результати можуть бути використані для вдосконалення архітектури серверних додатків та систем керування базами даних. Перспективним напрямком подальших досліджень є аналіз та імплементація неблокуючих алгоритмів Lock-free, що використовують атомарні операції для повної відмови від класичних механізмів блокування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Yiyan Lin and Sandeep S. Kulkarni. 2014. Automatic repair for multi-threaded programs with Deadlock/Livelock using maximum satisfiability. In Proceedings of the 2014 International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA 2014). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 237–247. https://doi.org/10.1145/2610384.2610398
2. B. Yang and H. Hu, "Maximally Permissive Deadlock and Livelock Avoidance for Automated Manufacturing Systems via Critical Distance," in IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, vol. 19, no. 4, pp. 3838-3852, Oct. 2022, doi: 10.1109/TASE.2021.3138169.
3. Okike, E.U., Akhmatdinov, S. (2025). Analytical Discussion and Applications of Concurrency, Deadlock, and Starvation in Computational Intelligence: An Operating Systems Perspective. In: Nagar, A., Jat, D.S., Mishra, D., Joshi, A. (eds) Intelligent Sustainable Systems. Worlds4 2024. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 1180. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-97-9324-2_45
4. Y. Yan, J. Yue and Z. Chen, "Logical Approach to Livelock and Deadlock of Deterministic Finite State Machines: Modelling and Finding," *2021 40th Chinese Control Conference (CCC)*, Shanghai, China, 2021, pp. 1-6, doi: 10.23919/CCC52363.2021.9549706.

Труханська Владислава Олексіївна – студентка кафедри інформаційних технологій, факультет інформаційних і прикладних технологій, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, e-mail: vladyslava_t@donnu.edu.ua

Trukhanska Vladyslav Oleksiivna – student of Department of Information Technology, faculty of Information and Applied Technologies, Vasyl Stus Donetsk National University, Vinnytsia, e-mail: vladyslava_t@donnu.edu.ua

UDC 004.4:336.71:004.738.5

Khoshaba O.M.
Gordiiets O.V.

DEVELOPMENT OF A SOFTWARE TOOL FOR PRIORITISING AND SELECTING THE NEXT COMMUNICATION ACTION IN BANKING CRM SYSTEMS

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У роботі розглянуто розробку програмного засобу для пріоритизації та вибору наступної комунікаційної дії для клієнтів банківських установ у CRM-середовищі. Актуальність теми зумовлена тим, що статичні правила розсилок і фрагментовані інтеграції між CRM, цифровими каналами, сервісами повідомлень та робочими місцями операторів не забезпечують належної персоналізації, своєчасності та узгодженості контактів. Запропоновано модель пріоритизації та вибору next-best-action, яка враховує RFM-показники, lead score, ймовірність відгуку, обмеження частоти контактів, згоду на обробку персональних даних, оптимальний часовий інтервал надсилання та релевантність банківського продукту. Подальшого розвитку набув підхід до інтеграції CRM-платформи з каналами банківських комунікацій, у якому використано комбінування дедуплікації клієнтських записів на основі нечіткого зіставлення атрибутів, журналювання подій взаємодії, рольового керування доступом та контролю ідемпотентності API-викликів. Для перевірки підходу описано програмний прототип і сценарно-орієнтоване експериментальне оцінювання на синтетичному наборі даних, структурно наближеному до роздрібних банківських процесів. Отримані результати показали підвищення точності сегментації клієнтської бази на 19,4 %, збільшення середнього response rate на 16,8 %, зменшення частки дубльованих клієнтських карток на 24,3 % і скорочення кількості помилок синхронізації між CRM та зовнішніми сервісами на 28,7 %. Запропонований програмний засіб може бути використаний як прикладна основа для модернізації комунікаційних контурів банківських установ.

Ключові слова: банківська установа, CRM, next-best-action, пріоритизація клієнтів, RFM-аналіз, lead scoring, омніканальна комунікація, дедуплікація записів, журналювання подій, ідемпотентність API.

Abstract

This paper addresses the development of a software tool to prioritise and select the next communication action for clients of banking institutions within a CRM environment. The topic is relevant because static mailing rules and fragmented integrations between CRM platforms, digital channels, messaging services, and operator workplaces do not provide the required degree of personalisation, timeliness, and communication consistency. A customer prioritisation and next-best-action model is proposed that takes into account RFM indicators, lead score, response probability, contact frequency constraints, consent to personal data processing, the optimal sending time window, and the relevance of a banking product. The approach to CRM-platform integration with banking communication channels is further developed by combining fuzzy-attribute matching for client-record deduplication, interaction-event logging, role-based access control, and idempotency control for API calls. To validate the approach, the paper describes a software prototype and a scenario-based experimental evaluation using a synthetic dataset that is structurally aligned with retail banking processes. The obtained results demonstrate a 19.4% increase in customer-base segmentation accuracy, a 16.8% increase in average response rate, a 24.3% reduction in duplicated client cards, and a 28.7% reduction in synchronisation errors between the CRM and external services. The proposed software tool may therefore serve as a foundation for modernising the communication layer of banking institutions.

Keywords: banking institution, CRM, next-best-action, customer prioritisation, RFM analysis, lead scoring, omnichannel communication, record deduplication, event logging, API idempotency.

The modern banking environment is characterised by strong competition for customer attention, a steady migration of interactions into digital channels, and growing expectations regarding the relevance and timing of communications. A prospective client can move from an advertising landing page to a loan calculator, then to a mobile application, and finally to a call-centre conversation within a single decision episode. An existing client may, on the same day, receive a service notification, review a card offer, ask a question in chat, and contact an operator about an already opened product. Research on omnichannel customer experience shows that organisations achieve better communication continuity when they treat the journey as an integrated sequence of touchpoints rather than a set of unrelated channel events [1]. Studies of open

banking and AI-enabled mobile banking likewise indicate that customers increasingly value digital support, convenience, contextual relevance, and the visible coherence of the service environment [2, 3]. For banking institutions, this means that the quality of customer communications depends not only on the message content itself, but also on the ability of the software platform to determine what the next message should be, through which channel it should be delivered, when it should be sent, and whether the bank is entitled to send it at all in the current customer context.

In practice, however, a considerable share of communication processes in banks is still governed by static mailing rules, manually configured campaign lists, isolated product triggers, or poorly synchronised channel-specific workflows. A client who has just responded to a cross-sell campaign may still remain in a generic follow-up sequence. A lead with strong behavioural intent may be processed later than a less promising contact simply because the workflow order was fixed in advance. Existing clients may receive untimely promotional messages following service complaints, while prospective clients may be contacted repeatedly across multiple channels without a unified priority model. Such situations reduce response efficiency, overload operators, and degrade the perceived competence of the bank. Algorithmic segmentation studies emphasise that customer differentiation has become more dynamic and data-rich, and that modern segment selection must account for both behavioural and contextual attributes, rather than relying on coarse, static classifications alone [4]. Consequently, the scientific and applied problem consists in constructing a software means that can both prioritise customers for communication and select the next communication action under operational, legal, and architectural constraints specific to banking institutions.

The purpose of this work is to substantiate and describe the development of a software tool for banking CRM systems that implements a model of customer prioritisation and next-best-action selection while preserving integration consistency across communication channels. The first scientific result is a proposed model of prioritisation and next communication action selection for prospective and existing clients. The model jointly considers RFM indicators, lead score, response probability, frequency caps, explicit consent attributes, an optimal time window for sending, and product relevance. The second scientific result is the further development of an approach to CRM integration with banking communication channels by combining fuzzy matching for deduplication, event-journalling of interactions, role-based access control, and API idempotency control into a single orchestrated software contour. In contrast to rule sets that evaluate a single trigger in isolation, the proposed software tool operates on a contextual communication state formed by customer value, product fit, communication history, data-governance rules, and integration reliability requirements. In this sense, the research moves from campaign automation as such to the automation of informed communication decisions in the banking domain [4-7].

At the centre of the proposed solution is a prioritisation model that converts the customer state into an ordered queue of admissible communication actions. The model does not reduce customer evaluation to one aggregate score; instead, it treats each factor as a distinct decision dimension. RFM indicators are used to capture the recency of meaningful interactions, the frequency of relationship activity, and the monetary or business value associated with the client profile. These indicators remain useful because they summarise client vitality and behavioural maturity in a compact form, while recent research shows that time-varying RFM measures improve the representation of customer dynamics and are suitable for predictive communication tasks [5]. Lead score is employed as a separate dimension because a prospective client who has not yet become a full banking customer may exhibit high propensity signals despite limited monetary history. The lead score is therefore derived from profile completeness, source quality, behavioural intent events, reactions to previous messages, and funnel progression markers. This separation between client value and lead maturity is crucial for banks, where the logic of onboarding differs significantly from the logic of retention, servicing, or cross-selling.

Response probability constitutes the model's predictive component. Instead of using a uniform static rule such as “send the next offer after three days”, the software tool estimates the likelihood that a specific client will respond positively to a specific message in a specific channel under the current context. Direct-marketing response modelling literature demonstrates that communication success is strongly influenced by class imbalance, interaction history, and customer-group heterogeneity, and that ensemble and machine-learning approaches outperform naive uniform policies in many real-world settings [6]. Research on lead prioritisation similarly shows that learned models provide a more reliable basis for selecting high-value contacts than traditional manual prioritisation [7]. In the proposed software tool, response probability is obtained from historical CRM outcomes, recent customer activity, channel affinity, message type, and product-related contextual variables. However, this predictive estimate is not allowed to dominate the

decision on its own. It is filtered by admissibility constraints before being released. This preserves the practical requirement that, in banking, a communication may be commercially attractive yet still operationally or legally inappropriate.

Three additional groups of constraints therefore play a decisive role. The first group is frequency management. Excessive contact intensity reduces response efficiency and irritates customers, especially when several bank units send messages independently. The software tool introduces configurable contact ceilings by period, channel, scenario type, and product family, and includes cooling intervals after high-friction or high-attention episodes, such as complaints, refusals, or completed conversions. The second group is consent and the legality of communication. Banking CRM automation cannot ignore that direct marketing via email, SMS, or similar channels is subject to valid, specific, and recorded consent in many use cases. Current ICO guidance on electronic and telephone marketing stresses that consent must be knowingly and freely given, clear, specific, and supported by evidence of how and when it was obtained [8]. For this reason, the proposed tool stores channel-level consent flags, source-of-consent metadata, withdrawal states, and suppression history within the communication profile. The third group is temporal optimisation. Rather than assuming the same sending interval is effective for all clients, the system identifies the most suitable sending interval based on observed interaction rhythms, prior open and response patterns, business-hour constraints, and campaign urgency. An action that violates any of these three groups of constraints is excluded from the final queue, even if it is highly commercially attractive.

The next-best-action output is therefore a ranked set of candidate scenarios, each with a channel, a content family, a time window, and an execution priority. Product relevance is used to distinguish between scenarios that are superficially similar but commercially different. For instance, a current-account customer who has recently activated a salary project and frequently uses the mobile application may be more suitable for a credit-card limit increase or a savings recommendation than for a generic acquisition message. Conversely, a prospective lead who repeatedly uses a mortgage calculator but has not finished the application may require either a reminder, a consultation invitation, or a call-centre escalation, depending on response probability, contact limits, and current consent status. Studies on banking app experience suggest that digital support quality and ease of navigation materially shape customer satisfaction [2], while work on AI in mobile banking confirms the growing importance of trust, convenience, and perceived service quality in digital engagement [3]. The proposed model transforms these general insights into a software mechanism in which the next communication action is not predefined by a single rigid journey script but selected adaptively from a constrained set of meaningful actions.

The second part of the proposed solution concerns further developing CRM integration with the bank's communication channels. Even a strong prioritisation model will produce unstable or contradictory outputs if the surrounding data contour is inconsistent. A common practical problem is that the same person exists in the CRM in several slightly different forms: one lead card created from a website form, another from a branch enquiry, a third from an imported campaign file, and a fourth from a partner channel. If these records are not reconciled, the bank cannot reconstruct a coherent interaction history and cannot reliably enforce contact limits, consent status, or conversion ownership. Record linkage and deduplication literature shows that modern data-quality frameworks must combine normalisation, similarity matching, and reconciliation procedures rather than rely solely on exact-key matching [9]. This observation is particularly relevant to banking CRM systems, where identifiers may be incomplete during early acquisition stages and where different systems capture names, phone numbers, email addresses, and demographic attributes with varying levels of precision.

For this reason, the software tool includes a fuzzy attribute-matching-based deduplication service. Its purpose is not to merge records indiscriminately, but to detect likely identity overlap and to create a governed master communication profile. Before a message is scheduled or a contact outcome is written back into CRM, the service compares candidate records across normalised name fields, transliteration variants, phone-number patterns, e-mail similarity, date-of-birth fragments, and behavioural linkage signals such as device or session continuity. The matching result is then classified into three categories: direct merge, manual review, or keep separate. The merge decision is further constrained by risk-aware rules to prevent unsafe record unification, which could result in records belonging to different individuals being merged. In the banking context, this conservative design is important because communication history, consent evidence, and product ownership must remain auditable. The result of deduplication is a cleaner client base and, more importantly, a more coherent communication memory from which the prioritisation engine can reason.

Without this step, the same person may occupy multiple positions in the queue, with contradictory actions attached to each record.

A second integration mechanism is interaction event journaling. Instead of storing only final CRM statuses such as “sent”, “opened”, or “call completed”, the proposed software tool logs the full sequence of communication events: scenario creation, admissibility check, channel dispatch, delivery response, operator assignment, operator closure, customer click, reply, unsubscribe, complaint registration, and scenario termination. These events are recorded in chronological form and propagated through an event-driven integration layer. Industry studies on microservices and evolvability note that event-driven messaging is widely used to decouple services and enable more flexible, long-running communication between components [10]. In the banking CRM domain, this architectural choice enables synchronisation of the prioritisation engine, channel gateway, operator workplace, and analytical read model without forcing all operations into a single synchronous transaction. Scenario routing tables define which event combinations trigger which subsequent actions. For example, a delivered e-mail with no interaction within a configured period may activate a web-push reminder or a low-priority operator task, whereas a successful callback may immediately suppress all parallel promotional communications for the same product family.

The integrity of this integration layer depends on access governance and API reliability. The software tool, therefore, applies role-based access control to operational actions such as editing consent attributes, approving merges, releasing campaign scenarios, changing routing rules, or overriding contact frequency limits. This is consistent with current API security guidance, which places authorisation failures among the most critical risks in modern API-based systems [11]. In addition, the tool enforces idempotency for both external and internal API calls. In distributed communication workflows, the same request may be retried due to a timeout, lost acknowledgement, or a temporary gateway failure. HTTP semantics explicitly distinguish idempotent operations because repeated identical requests should have the same intended effect on the server as one request [12]. Building on this principle, each state-changing CRM integration request is supplied with an idempotency key and checked against the event journal before write-back. As a consequence, repeated delivery callbacks do not create duplicate contact outcomes, repeated operator submissions do not reopen closed scenarios, and repeated synchronisation attempts after transient failures do not multiply client history records. Secure development and operational hardening of these mechanisms are further aligned with the SSDF recommendations for reducing software vulnerabilities and improving traceable secure development practices [13].

From the implementation perspective, the proposed software tool has a modular web-oriented structure. The CRM integration module maintains the unified communication profile and normalised identifiers. The prioritisation module calculates candidate actions and their priority order from behavioural, predictive, and governance-related inputs. The scenario orchestrator manages message templates, routing tables, and state transitions. The event journal stores all communication events and exposes them to the reporting layer. The channel gateway adapter connects the system to e-mail, SMS, web-push, and call-centre services, while the operator interface provides controlled manual intervention for review, callback, and escalation. Such modularity ensures that banks can introduce the tool incrementally: first by consolidating client identities and event history, then by enabling next-best-action ranking for selected products, and only afterwards by expanding the full omnichannel orchestration logic. This staged deployment path is practically important because banking institutions often need to modernise legacy communication systems without replacing all surrounding systems at once.

To evaluate the proposed approach, a scenario-based experimental study of a prototype was conducted on a synthetic dataset structurally aligned with retail banking operations. The dataset contained 214,000 customer and lead records, 1.86 million interaction events from digital and operator channels, 14 banking-product categories, and historically reconstructed consent and suppression states. Controlled duplicate variations were injected into the client base to simulate heterogeneity in name spellings, incomplete contact fields, and independently created lead cards. The comparison baseline for communication decision-making was a static-rule workflow based on predefined campaign segments and fixed channel order. The comparison baseline for integration quality was an exact-match CRM synchronisation procedure without fuzzy deduplication, unified event journalling, or idempotency control. Evaluation focused on four groups of indicators: customer-base segmentation accuracy against an expert-labelled benchmark of communication cases, average response rate for released scenarios, share of duplicated client cards after reconciliation, and the proportion of synchronisation errors observed in CRM-channel write-back operations.

The experimental results confirmed the practical value of the prioritisation model. In the benchmark communication cases, the prototype improved segmentation accuracy by 19.4% relative to the static-rule baseline. This effect was produced by the joint consideration of RFM dynamics, lead maturity, predicted responsiveness, and admissibility constraints. The largest improvement was observed in borderline cases, where static rules would usually place clients into broad, generic segments, whereas the proposed model selected a narrower, more behaviourally grounded communication path. The average response rate across released scenarios increased by 16.8%, with especially noticeable gains in reminder, reactivation, and advisory callback scenarios. This suggests that the main advantage of the model lies not only in selecting "more active" clients, but in suppressing poorly timed and poorly matched contacts. The response-rate gain was therefore achieved with a more disciplined, not a more aggressive, communication policy. For banking institutions, this is important because the operational objective is not merely to send more messages, but to send fewer irrelevant messages and more contextually justified ones.

The integration-oriented results were equally significant. After applying fuzzy deduplication and governed profile reconciliation, the share of duplicated client cards decreased by 24.3% in comparison with the baseline exact-match procedure. The event journal and idempotency controls reduced synchronisation errors between the CRM and external services by 28.7%, particularly in cases of repeated delivery callbacks, delayed operator closure, and message-gateway retries. As a consequence, the communication history became more complete and internally consistent, while the number of contradictory scenario states was substantially reduced. Equally important, the operator environment benefited from the same improvements: whereas the baseline often produced parallel low-value tasks for the same person, the prototype more often showed a single consolidated customer context and a single priority action. This lowered the practical burden on staff and improved the explainability of communication decisions. Therefore, the proposed software tool demonstrated that customer prioritisation quality and integration reliability should not be treated as separate tasks; in banking CRM automation, they reinforce each other and must be engineered as part of a single communication decision contour.

Thus, the paper substantiates the development of a software tool to prioritise and select the next communication action in banking CRM systems. The proposed model of customer prioritisation combines RFM indicators, lead score, response probability, contact-frequency constraints, consent state, temporal suitability, and product relevance into a single decision mechanism that produces an ordered next-best-action queue for prospective and existing clients. The further-developed integration approach combines fuzzy deduplication of client records, interaction event journalling, role-based access control, and API idempotency control to preserve the integrity of the communication history and reduce synchronisation errors. In a scenario-based experimental evaluation of the software prototype, the solution increased segmentation accuracy by 19.4%, raised average response rate by 16.8%, reduced duplicated client cards by 24.3%, and decreased CRM-channel synchronisation errors by 28.7%. These results support the conclusion that the proposed software tool may serve as a practical technological basis for improving the relevance of communication, data coherence, and operational efficiency in contemporary banking institutions.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Gerea, C.; Gonzalez-Lopez, F.; Herskovic, V. Omnichannel Customer Experience and Management: An Integrative Review and Research Agenda // Sustainability. — 2021. — Vol. 13(5). — Art. 2824. — DOI: 10.3390/su13052824.
2. Desiraju, K.; Mishra, A.N.; Sengupta, P. Customer perceptions on open banking apps: Insights using Structural topic modeling // Journal of Retailing and Consumer Services. — 2024. — Vol. 81. — Art. 104029. — DOI: 10.1016/j.jretconser.2024.104029.
3. Lopes, J.M.; Massano-Cardoso, I.; Pedrosa, L. The role of artificial intelligence in mobile banking: decoding portuguese consumers' perceptions and intentions to engage // Future Business Journal. — 2025. — Vol. 11. — Art. 125. — DOI: 10.1186/s43093-025-00510-0.
4. Salminen, J.; Mustak, M.; Sufyan, M. et al. How can algorithms help in segmenting users and customers? A systematic review and research agenda for algorithmic customer segmentation // Journal of Marketing Analytics. — 2023. — Vol. 11. — P. 677–692. — DOI: 10.1057/s41270-023-00235-5.
5. Mena, G.; Coussement, K.; De Bock, K.W. et al. Exploiting time-varying RFM measures for customer churn prediction with deep neural networks // Annals of Operations Research. — 2024. — Vol. 339. — P. 765–787. — DOI: 10.1007/s10479-023-05259-9.
6. Zhang, X.; Zhou, Y.; Lin, Z.; Wang, Y. Ensemble learning with dynamic weighting for response modeling in direct marketing // Electronic Commerce Research and Applications. — 2024. — Vol. 64. — Art. 101371. — DOI: 10.1016/j.elerap.2024.101371.
7. González-Flores, L.; Rubiano-Moreno, J.; Sosa-Gómez, G. The relevance of lead prioritization: a B2B lead scoring model based on machine learning // Frontiers in Artificial Intelligence. — 2025. — Vol. 8. — Art. 1554325. — DOI: 10.3389/frai.2025.1554325.
8. Information Commissioner's Office. Electronic and telephone marketing [Electronic resource]. — Updated: 20.08.2025. — URL: https://ico.org.uk/for-organisations/direct-marketing-and-privacy-and-electronic-communications/guide-to-pecr/electronic-and-telephone-marketing/ (date of access: 22.03.2026).

9. Azeroual, O.; Jha, M.; Nikiforova, A. et al. A Record Linkage-Based Data Deduplication Framework with DataCleaner Extension // Multimodal Technologies and Interaction. — 2022. — Vol. 6(4). — Art. 27. — DOI: 10.3390/mti6040027.
10. Bogner, J.; Fritzsch, J.; Wagner, S. et al. Industry practices and challenges for the evolvability assurance of microservices // Empirical Software Engineering. — 2021. — Vol. 26. — Art. 104. — DOI: 10.1007/s10664-021-09999-9.
11. OWASP Foundation. OWASP Top 10 API Security Risks – 2023 [Electronic resource]. — 2023. — URL: https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0x11-t10/ (date of access: 22.03.2026).
12. Fielding, R.; Nottingham, M.; Reschke, J. HTTP Semantics : RFC 9110 [Electronic resource]. — June 2022. — URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110 (date of access: 22.03.2026).
13. Souppaya, M.; Scarfone, K.; Dodson, D. Secure Software Development Framework (SSDF) Version 1.1: Recommendations for Mitigating the Risk of Software Vulnerabilities : NIST Special Publication 800-218 [Electronic resource]. — 2022. — URL: https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/218/final (date of access: 22.03.2026).

Хошаба Олександр Мирославович — кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: pzmag2023@gmail.com

Гордієць Олександр Володимирович — студент групи 4ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Khoshaba Oleksandr M. — Cand. Sc. (Eng) Assistant Professor of the Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Gordiiets Oleksandr V. — Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: pzmag2022@gmail.com

УДК 004.75, 004.8

Д.С. Щербина

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ GRID-СИСТЕМ ДЛЯ МАСОВОГО АНАЛІЗУ ШАХОВИХ ПАРТІЙ

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

У роботі досліджується застосування GRID-систем для масового аналізу шахових партій із використанням сучасних підходів до організації обчислювальних процесів. Сучасні шахові інформаційні ресурси містять мільйони партій, аналіз яких є важливим для підготовки шахістів, формуванні дебютних баз, статистичних досліджень та навчання інтелектуальних систем. Використання послідовних алгоритмів для такої обробки призводить до значних часових витрат і не дозволяє ефективно масштабувати обчислення. Запропонований підхід базується на розподілі задач аналізу між вузлами GRID-системи, де кожен вузол виконує незалежний аналіз окремих партій або позицій із використанням стандартних шахових рушіїв. У роботі розглянуто принципи організації такого аналізу, особливості архітектури GRID-систем та обґрунтовано доцільність їх застосування для задач шахової аналітики з великими обсягами даних.

Ключові слова: *GRID-обчислення, паралельні алгоритми, розподілені обчислення, шахові партії, аналіз позицій, шахові рушії, великі дані.*

Abstract

This paper investigates the application of GRID systems for large-scale analysis of chess games using modern approaches to the organization of computational processes. Modern chess information resources contain millions of games, the analysis of which is important for training chess players, forming opening databases, statistical research, and training intelligent systems. The use of sequential algorithms for such processing leads to significant time costs and does not allow for effective scaling of calculations. The proposed approach is based on the disruption of analysis tasks among the nodes of a GRID system, where each node performs independent analysis of individual games or positions using standard chess engines. The paper examines the principles of organizing such analysis, discusses the architectural features of GRID systems, and justifies their suitability for chess analytics involving large volumes of data.

Keywords: *GRID computing, parallel algorithms, distributed computing, chess games, position analysis, chess engines, big data.*

Вступ

Активний розвиток комп'ютерних технологій суттєво вплинув на сучасні шахи, зокрема на методи аналізу партій і позицій. Сучасні шахові рушії дозволяють оцінювати мільйони варіантів ходів, прогнозувати наслідки кожного ходу та формувати оптимальні стратегії гри. Використання таких рушіїв стало невід'ємною частиною підготовки шахістів різного рівня, від початківців до професіоналів, а також основою для створення навчальних і аналітичних платформ, інтерактивних тренажерів та систем підтримки прийняття рішень у грі.

При цьому обсяг доступних шахових даних постійно зростає. Великі бази даних партій, що містять мільйони записаних ігор, потребують обробки значних обчислювальних ресурсів для аналітики, статистичних досліджень та побудови дебютних репертуарів. Традиційні послідовні алгоритми аналізу не забезпечують достатньої продуктивності і не дозволяють оперативно працювати з великими обсягами інформації [1].

У цьому контексті застосування систем, що дозволяють обробку великої кількості задач на багатьох обчислювальних вузлах, стає особливо перспективним. GRID-системи, які об'єднують ресурси різних вузлів, забезпечують масштабованість та ефективне використання наявних обчислювальних потужностей [2, 5]. Вони дозволяють проводити масові обчислення, значно скорочуючи час обробки великих шахових баз даних, та підтримують одночасну роботу кількох аналітичних модулів без значних втрат продуктивності [4].

Застосування GRID-систем відкриває нові можливості для аналітики шахових партій, зокрема для автоматизованої оцінки позицій, статистичного аналізу дебютів та тренувальних програм. Це робить їх доцільними для створення сучасних навчальних платформ і дослідницьких платформ у сфері шахів, забезпечуючи одночасно високу продуктивність і гнучкість при обробці великих обсягів даних. Таким чином, дослідження зосереджується на розробці підходів до організації масового аналізу шахових партій із використанням об'єднаних обчислювальних ресурсів, що забезпечують швидкість, масштабованість та ефективність обчислювального процесу.

Постановка задачі дослідження

Основною метою дослідження є обґрунтування та опис підходу до масового аналізу шахових партій із використанням GRID-систем. Для досягнення цієї мети необхідно визначити модель розподілу обчислювальних задач між вузлами GRID, обрати ефективний рівень паралелізації та мінімізувати витрати на передачу даних [1, 2].

Окремою задачею є розробка архітектури взаємодії між керуючим вузлом і виконавчими ресурсами. Також необхідно оцінити ефективність запропонованого підходу шляхом порівняння часу аналізу в послідовному та розподіленому режимах [3].

Дослідження орієнтоване на використання існуючих шахових рушіїв без їх суттєвої внутрішньої модифікації.

Виклад основного матеріалу

Запропонована система аналізу базується на GRID-архітектурі, у якій обчислювальні ресурси об'єднані в єдине середовище і виконують незалежну обробку частин бази даних. Кожен вузол отримує окремий набір шахових партії або позицій для аналізу, виконуючи розрахунки за допомогою стандартних шахових рушіїв із визначеними параметрами, такими як глибина пошуку, обмеження часу та пріоритетні оцінювальні функції [2, 4, 5].

Центральний керуючий вузол координує процес розподілу задач між обчислювальними вузлами, збирає результати та здійснює їх агрегацію. Завдяки тому, що кожна задача є слабо зв'язною і не потребує постійної синхронізації з іншими вузлами, накладні витрати на комунікацію мінімізовані. Крім того, система підтримує динамічне балансування навантаження, що дозволяє рівномірно розділяти роботу між вузлами та ефективно використовувати доступні обчислювальні потужності [1].

GRID-архітектура забезпечує високу масштабованість: у разі необхідності можна підключати додаткові вузли без зміни логіки алгоритму. Це дозволяє аналізувати величезні шахові бази, що включають мільйони партій, за значно менший час ц порівнянні з послідовною обробкою. Також передбачено модульність системи, що дає змогу інтегрувати різні шахові рушії та аналітичні алгоритми, адаптуючи систему під різні сценарії досліджень, включаючи тренувальні платформи та статистичний аналіз дебютів [3].

Результати дослідження

У результаті проведеного дослідження встановлено, що застосування GRID-систем для аналізу шахових партій дозволяє істотно зменшити загальний час обчислень порівняно з послідовним підходом. Розподіл партій між обчислювальними вузлами забезпечує ефективне використання доступних ресурсів та знижує навантаження на окремі вузли. При збільшенні кількості обчислювальний ресурсів спостерігається стабільне зростання продуктивності системи, близьке до лінійного прискорення. Отримані результати підтверджують, що запропонований підхід є масштабованим і придатним для обробки великих шахових без даних без необхідності складної синхронізації між ними.

Висновки

У роботі проаналізовано можливості використанні GRID-систем для масового аналізу шахових партій як прикладної задачі розподілених та паралельних обчислень. Показано, що GRID-архітектура дозволяє ефективно розподіляти обчислювальне навантаження між незалежними вузлами та значно скорочувати час аналізу великих обсягів шахових даних. Запропонований підхід є гнучким, масштабованим і не потребує модифікації внутрішніх алгоритмів шахових рушіїв, що спрощує його практичне впровадження. Отримані результати можуть бути використані при створенні аналітичних сервісів, навчальних шахових платформ і дослідницьких систем у галузі комп'ютерних шахів. Подальші дослідження доцільно спрямувати на поєднання GRID-обчислень із методами машинного навчання, а також на дослідження гібридних архітектур, що поєднують GRID, GPU та хмарні технології.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Дорошенко А., Гнинюк М. Паралельна розподілена реалізація моделювання паралельних обчислень. Проблеми програмування. 2014. С. 40-48.
2. Мазур В., Іванкевчи О. GRID-технології як ресурс сучасного етапу інформатизації суспільства. Проблеми інформатизації та управління. 2010. № 2(30). С. 123-130.

3. Тріска Р., Гентош Л. Гібридний підхід до паралельних обчислень для ефективного аналізу великих даних. Herald of Khmelnytskyi National University. 2025. С, 654-659. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5732-2025-355-93 .
4. Мороз Н., Біловус Д., Цушко О., Чиж В. Центр grid-технологій. Актуальні задачі сучасних технологій: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Тернопіль. 2012. С. 211-212.
5. Хроленко В. М. Хмарні та GRID-технології: навч. посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» спец.122 «Комп'ютерні науки»/ В.М. Хроленко, В.Г. Голенков, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. Київ : КНУБА, 2025. 99 с.

Щербина Дмитро Сергійович – студент кафедри інформаційних технологій, факультет інформаційних і прикладних технологій, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, e-mail: dmytroshcherbyna2003@gmail.com

Shcherbyna Dmytro Sergeevich – student of Department of Information Technology, faculty of Information and Applied Technologies, Vasyl Stus Donetsk National University, Vinnytsia, e-mail: dmytroshcherbyna2003@gmail.com

УДК 681.3.07

В. В. Войтко
Г. О. Черноволик
О. В. Гаврилюк
Н. Є. Барчук
О. М. Липчей

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПРОГРЕСУ ЧИТАННЯ КНИГ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *Проведено аналіз предметної області цифрових систем для відслідковування читацької активності. Розглянуто підходи до створення програмних застосунків для обліку прочитаних книг та аналізу читацької статистики. Виконано порівняльний аналіз існуючих сервісів та обґрунтовано актуальність розробки власного програмного рішення. Сформовано основний функціонал програмного застосунку для відслідковування активності читання книг.*

Ключові слова: *програмний застосунок, статистика читання, облік книг, аналіз активності.*

Abstract. *The subject area of digital systems for tracking reading activity is analyzed. Approaches to developing software applications for recording read books and analyzing reading statistics are presented. A comparative analysis of existing services is conducted and the relevance of developing a new software solution is justified. The main functionality of the application for tracking book reading activity is formed.*

Keywords: *software application, reading statistics, book tracking, activity analysis.*

Вступ

Читання книг є важливою складовою інтелектуального розвитку людини та одним із основних джерел отримання нових знань. У сучасному інформаційному суспільстві значна кількість людей використовує цифрові інструменти для планування та організації власної діяльності, зокрема, для обліку прочитаних книг та аналізу читацьких звичок.

Існує низка програмних застосунків, що дозволяють користувачам вести список книг, обраних для читання, контролювати прогрес читання та отримувати статистику власної читацької активності. Однак багато з них мають певні обмеження, зокрема, відсутність повної локалізації, обмежений функціонал безкоштовних версій або недостатньо розвинені інструменти аналітики.

Тому актуальною є розробка власного програмного застосунку для відслідковування активності читання книг, який забезпечуватиме зручний облік книг, контроль прогресу читання та аналіз статистичних показників.

Метою роботи є підвищення ефективності контролю та аналізу читацької активності шляхом розробки програмного застосунку для відслідковування процесу читання книг.

Об’єктом дослідження є процеси розробки програмних систем для відслідковування читацької активності. Предметом дослідження є методи та засоби реалізації програмного застосунку для обліку прочитаних книг та аналізу статистики читання.

Основним завданням роботи є розробка програмного застосунку, який забезпечуватиме збереження інформації про книги, відстеження прогресу читання та формування статистичних звітів.

Аналіз аналогів та визначення функціоналу програми

Розглянемо існуючі програмні рішення для відслідковування читацької активності, зокрема Rork, Bookly та Bookmory.

Rork [1] – це сучасний застосунок для фіксації читацької активності, який надає можливість користувачам вести облік прочитаних книг, відстежувати час читання та аналізувати особисту статистику. Застосунок підтримує україномовний інтерфейс та орієнтований на формування регулярної звички читання.

Bookly [2] – популярний мобільний застосунок, що дозволяє відстежувати процес читання за допомогою спеціального таймера. Система формує детальні статистичні звіти, зокрема, швидкість читання, кількість прочитаних сторінок та прогнозований час завершення процесу читання книги.

Bookmory [3] – застосунок, орієнтований на ведення цифрового щоденника читання. Його основною особливістю є календар активності, що відображає читацьку діяльність користувача у вигляді візуальних записів.

Результати порівняльного аналізу розглянутих застосунків зведено в таблицю 1.

Таблиця 1.1 – Порівняльна характеристика аналогів

Функція	Rork	Bookly	Bookmory	Власний застосунок
Цифрова полиця	+	+	+	+
Таймер читання в реальному часі	+	+	+	+
Соціальна мережа	+	–	–	+
Аналітика	+	+	+	+
Безкоштовна версія без ліміту книг	+	–	+	+
Прогнозований час завершення читання книги	+	+	+	+
Звуки для концентрації	–	+	–	+
Календарна сітка активності	+	–	+	+
Сканування тексту	–	+	+	+
Українська локалізація інтерфейсу	+	–	–	+
Загальна оцінка	80%	60%	70%	100%

Таким чином, розроблений програмний застосунок має ширший функціонал у порівнянні з існуючими аналогами та забезпечує ефективний моніторинг процесу читання книг з відстеженням читацької активності користувача. Застосунок дозволяє вести облік книг, контролювати прогрес читання та аналізувати статистику читацької діяльності.

Розроблену модель роботи системи у вигляді діаграми діяльності наведено на рисунку 1.



Рис.1. Модель роботи системи у вигляді діаграми діяльності

Для реалізації системи використовується мова програмування JavaScript та бібліотека React Native, що забезпечує створення мобільного застосунку для платформ Android та iOS. Для спрощення розробки застосовано фреймворк Expo, який надає необхідні інструменти для створення і тестування мобільного програмного забезпечення. Збереження даних про книги та прогрес читання реалізовано за допомогою локального сховища AsyncStorage.

Основні функції системи реалізовані через програмні модулі: керування бібліотекою книг, відстеження прогресу читання, облік активності читання та модуль статистики.

Висновок

Розроблений програмний застосунок для моніторингу процесу читання книг має базовий функціонал: ведення цифрової бібліотеки книг, обраних користувачем для читання; додавання, редагування та видалення книг із бібліотеки; відстеження прогресу читання та кількості прочитаних сторінок; фіксацію часу читання та облік читацької активності; формування статистики читання (кількість книг, сторінок, час читання); збереження даних користувача між сеансами роботи застосунку; відображення результатів читацької активності у зручному інтерфейсі користувача. Програма реалізує принципи кросплатформної розробки, забезпечено створення мобільної версії застосунку для платформ Android та iOS.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Rork. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://rork.ua/.
2. Bookly [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://getbookly.com/
3. Bookmory. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:https://bookmory.web.app/uk/

Войтко Вікторія Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: dekanfki@i.ua.

Черноволик Галина Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: lina2433@gmail.com.

Гаврилюк Олена Віталіївна – асистент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kafedra_pz_2105@ukr.net.

Барчук Наталія Євгенівна – асистент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kafedra_pz_2105@ukr.net.

Липчей Ольга Михайлівна – студентка групи 1ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: Olha.lipchey@gmail.com.

Viktoriia Voitko – Ph.D., Associate Professor of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dekanfki@i.ua.

Galyna Chernovolyk – Ph.D., Associate Professor of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: lina2433@gmail.com.

Olena Gavruluik – Assistant of Software Chair, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kafedra_pz_2105@ukr.net.

Natalia Barchuk – Assistant of Software Chair, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kafedra_pz_2105@ukr.net.

Olha Lypchei – student of group 1PI-22b, Faculty for Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: Olha.lipchey@gmail.com.

УДК 004.056:004.738.5

А. С. Мосєвніна

АРХІТЕКТУРНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЄКТУВАННЯ ЗАХИЩЕНИХ СИСТЕМ ГОЛОСОВОГО ЗВ'ЯЗКУ В SMART-БУДИНКАХ

Вінницький національний технічний університет;

Анотація

У роботі розглянуто архітектурні підходи до проєктування захищених систем голосового зв'язку в Smart-будинках, що функціонують у середовищі Інтернету речей. Проаналізовано основні проблеми забезпечення безпеки голосового трафіку, зокрема ризики перехоплення даних, несанкціонованого доступу та затримок передачі. Досліджено централізовані, децентралізовані та гібридні підходи до побудови систем голосового зв'язку. Запропоновано архітектурний підхід, що поєднує використання edge-обчислень, криптографічних механізмів захисту та модулів автентифікації пристроїв, що дозволяє підвищити рівень конфіденційності, цілісності та доступності голосових даних у системах Smart-будинку.

Ключові слова: Smart-будинок; голосовий зв'язок; IoT; архітектура систем; інформаційна безпека; edge computing; захист даних; автентифікація.

Abstract

The paper examines architectural approaches to designing secure voice communication systems in smart home environments operating within the Internet of Things (IoT). Key security challenges of voice traffic transmission are analyzed, including risks of data interception, unauthorized access, and communication delays. Centralized, decentralized, and hybrid architectures for voice communication systems are considered. An architectural approach combining edge computing, cryptographic protection mechanisms, and device authentication modules is proposed, which enhances the confidentiality, integrity, and availability of voice data in smart home systems.

Keywords: smart home; voice communication; IoT; system architecture; information security; edge computing; data protection; authentication.

Вступ

Сучасний розвиток технологій Інтернету речей (IoT) сприяв активному впровадженню систем Smart-будинку, які об'єднують різноманітні пристрої для автоматизації побутових процесів та підвищення комфорту користувачів. Одним із ключових напрямів розвитку таких систем є використання голосового зв'язку та голосових інтерфейсів, що забезпечують природну взаємодію користувача з пристроями та дозволяють здійснювати обмін голосовими повідомленнями між компонентами системи [1].

Разом із розширенням функціональних можливостей голосових сервісів зростає і складність забезпечення їхньої безпеки. Передача голосових даних у мережах IoT супроводжується низкою загроз, серед яких перехоплення інформації, підміна повідомлень, несанкціонований доступ до пристроїв, а також вплив на доступність сервісів через перевантаження мережі або затримки передачі [2]. Традиційні підходи до захисту, що базуються виключно на використанні криптографічних алгоритмів, не завжди забезпечують необхідний рівень безпеки та продуктивності в умовах обмежених ресурсів IoT-пристроїв.

У зв'язку з цим особливої актуальності набуває питання проєктування архітектури систем голосового зв'язку, яка враховує як вимоги інформаційної безпеки, так і обмеження середовища функціонування. Раціонально обрана архітектура дозволяє підвищити рівень захищеності системи, зменшити затримки передачі даних та забезпечити надійну взаємодію між пристроями Smart-будинку.

Актуальність

Актуальність дослідження зумовлена стрімким розвитком технологій Інтернету речей та широким впровадженням систем Smart-будинку, які активно використовують голосові інтерфейси для взаємодії користувача з пристроями. Голосовий зв'язок стає важливим елементом таких систем, забезпечуючи зручність керування та обмін інформацією між компонентами середовища.

Водночас збільшення кількості IoT-пристроїв і обсягів переданих голосових даних призводить до зростання кількості загроз, пов'язаних із перехопленням інформації, підміною повідомлень, несанкціонованим доступом та порушенням доступності сервісів. Існуючі підходи до захисту голосового трафіку часто орієнтовані переважно на використання криптографічних методів, що не завжди враховують особливості архітектури систем і обмежені ресурси IoT-пристроїв.

У таких умовах важливим завданням є розробка ефективних архітектурних підходів до проєктування систем голосового зв'язку, які забезпечують комплексний захист інформації з урахуванням вимог до продуктивності, масштабованості та надійності. Саме архітектурні рішення дозволяють досягти балансу між безпекою та ефективністю функціонування систем Smart-будинку, що визначає актуальність даного дослідження [3].

Аналіз проблем побудови систем голосового зв'язку в Smart-будинках

Системи Smart-будинку, що використовують голосовий зв'язок, функціонують у розподіленому середовищі Інтернету речей, де велика кількість пристроїв взаємодіє через мережу. Така організація створює низку проблем, пов'язаних із забезпеченням безпеки та ефективності передачі голосових даних.

До основних проблем належать:

- наявність єдиної точки відмови у централізованих системах;
- підвищені затримки передачі через використання складних механізмів шифрування;
- обмежені обчислювальні ресурси IoT-пристроїв;
- складність забезпечення автентифікації великої кількості пристроїв;
- вразливість до атак типу «людина посередині» (MITM) та перехоплення трафіку.

Зазначені фактори свідчать про необхідність використання комплексного підходу до проєктування архітектури систем голосового зв'язку.

Архітектурні підходи до побудови систем голосового зв'язку

У сучасних дослідженнях виділяють кілька основних архітектурних підходів до побудови систем голосового зв'язку в Smart-будинках:

1. **Централізована архітектура**
   Передбачає використання центрального сервера для обробки та передачі голосових даних. Такий підхід є простим у реалізації та адмініструванні, проте має суттєві недоліки, зокрема наявність єдиної точки відмови та підвищену вразливість до атак [4].
2. **Децентралізована архітектура (peer-to-peer)**
   Забезпечує прямий обмін даними між пристроями без участі центрального вузла. Це підвищує рівень відмовостійкості та безпеки, однак ускладнює реалізацію механізмів керування та автентифікації.
3. **Архітектура з використанням edge/fog computing**
   Передбачає обробку даних на проміжних вузлах (локальних хабах або шлюзах), що розташовані ближче до джерел даних. Такий підхід дозволяє зменшити затримки передачі, знизити навантаження на мережу та підвищити рівень безпеки за рахунок локальної обробки інформації.

Порівняння зазначених підходів наведено у таблиці 1.

Таблиця 1. Порівняння архітектурних підходів

Архітектура	**Переваги**	**Недоліки**
Централізована	Простота реалізації, зручність управління	Єдина точка відмови, вразливість до атак
Децентралізована	Висока відмовостійкість, підвищена безпека	Складність реалізації та керування
Edge/Fog	Низькі затримки, зменшення навантаження, краща безпека	Потребує додаткових обчислювальних ресурсів

Запропонований архітектурний підхід

З метою підвищення рівня безпеки та ефективності систем голосового зв'язку пропонується використання гібридного архітектурного підходу, який поєднує переваги edge computing та децентралізованої взаємодії [5].

Основна ідея підходу полягає у використанні локального edge-вузла (хаба), який виконує функції обробки, контролю та захисту голосового трафіку, при цьому частина взаємодії між пристроями може здійснюватися безпосередньо.

Запропонована архітектура включає такі основні модулі:

- модуль автентифікації пристроїв, що забезпечує перевірку достовірності учасників зв'язку;
- модуль управління криптографічними ключами;
- модуль шифрування та дешифрування голосових даних;

- модуль моніторингу та аналізу трафіку;
- модуль адаптації якості обслуговування (QoS).

Використання такого підходу дозволяє:

- зменшити затримки передачі голосових даних;
- підвищити рівень захисту від атак;
- забезпечити масштабованість системи;
- ефективно використовувати ресурси IoT-пристроїв.

Висновки

У роботі розглянуто особливості проєктування систем голосового зв'язку в Smart-будинках, що функціонують у середовищі Інтернету речей. Проведений аналіз показав, що традиційні підходи до побудови таких систем не завжди забезпечують необхідний рівень безпеки та ефективності через наявність єдиних точок відмови, обмежені ресурси пристроїв та підвищені затримки передачі даних.

Досліджено основні архітектурні підходи до побудови систем голосового зв'язку, зокрема централізований, децентралізований та підхід із використанням edge/fog computing, а також визначено їх переваги та недоліки. На основі проведеного аналізу запропоновано гібридний архітектурний підхід, який поєднує локальну обробку даних із можливістю децентралізованої взаємодії між пристроями.

Запропонований підхід дозволяє підвищити рівень конфіденційності, цілісності та доступності голосових даних, зменшити затримки передачі та забезпечити більш ефективне використання ресурсів IoT-пристроїв. Отримані результати можуть бути використані при розробці програмних модулів захищеного голосового зв'язку в системах Smart-будинку та слугувати основою для подальших досліджень у цій галузі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Matthew B. Hoy. «Alexa, Siri, Cortana, and More: An Introduction to Voice Assistants», 2018. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02763869.2018.1404391

2. Abdullah Alfahaid., Easa Alalwany., Abdulqader Almars. «Machine Learning-Based Security Solutions for IoT Networks: A Comprehensive Survey», 2020. URL: https://www.researchgate.net/publication/392141464_Machine_Learning-Based_Security_Solutions_for_IoT_Networks_A_Comprehensive_Survey

3. Tinashe Magara., Yousheng Zhou. «Internet of Things (IoT) of Smart Homes: Privacy and Security», 2024. URL: https://www.researchgate.net/publication/379693713_Internet_of_Things_IoT_of_Smart_Homes_Privacy_and_Security

4. Roman R., Lopez J., Mambo M. «Mobile Edge Computing, Fog et al.: A Survey and Analysis of Security Threats and Challenges», 2018. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167739X16305635

5. Falguni Suthar., Ms. Hiralben Patel. «Advanced Cryptographic Techniques for Securing AI-Driven IoT Systems», 2025. URL: https://www.researchgate.net/publication/394976019_Advanced_Cryptographic_Techniques_for_Securing_AI-Driven_IoT_Systems

Мосєвніна Аліна Сергіївна - студентка групи 1ПІ-25м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: mosievninaaa@gmail.com

Науковий керівник: Ракитянська Ганна Борисівна - *к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: rakit@vntu.edu.ua.*

Mosievnina Alina Sergiivna - student of group 1PI-25m, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: mosievninaaa@gmail.com

Academic supervisor: Rakytianska Hanna Borysivna - *in Engineering, Associate Professor of the Department of, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: rakit@vntu.edu.ua.450*

УДК 004.8

А. К. Кірчанова

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено сучасний інструментарій штучного інтелекту (ШІ), призначений для інтелектуального аналізу даних (Data Mining). Проаналізовано ключові класи алгоритмів, включаючи методи класифікації, кластеризації, регресійного та асоціативного аналізу. Здійснено порівняльну характеристику популярних програмних засобів: бібліотек Scikit-learn та TensorFlow, а також автоматизованих платформ RapidMiner та Google AutoML. Визначено критерії вибору оптимальних аналітичних рішень залежно від обсягу даних, необхідної точності та рівня технічної підготовки користувача. Результати дослідження підтверджують, що глибока інтеграція ШІ у процеси аналітики є критично важливою для виявлення прихованих закономірностей та прийняття управлінських рішень в умовах цифровізації.

Ключові слова: штучний інтелект, інтелектуальний аналіз даних, Data Mining, машинне навчання, нейронні мережі, Scikit-learn, TensorFlow, AutoML, цифровізація.

Abstract

The paper explores modern artificial intelligence (AI) tools designed for intelligent data analysis (Data Mining). Key classes of algorithms are analyzed, including methods of classification, clustering, regression, and associative analysis. A comparative characterization of popular software tools is carried out: Scikit-learn and TensorFlow libraries, as well as RapidMiner and Google AutoML automated platforms. Criteria for choosing optimal analytical solutions are determined depending on the data volume, required accuracy, and the user's technical background. The research results confirm that the deep integration of AI into analytical processes is crucial for discovering hidden patterns and making management decisions in the context of digitalization.

Keywords: artificial intelligence, intelligent data analysis, Data Mining, machine learning, neural networks, Scikit-learn, TensorFlow, AutoML, digitalization.

Вступ

Одним із найбільш розвинених напрямів сучасної науки та техніки є штучний інтелект (ШІ). Інформаційні завдання, які раніше вважались можливими для розв'язання лише людиною: розпізнавання та розуміння мови, передбачення дій, прийняття рішень – сьогодні виконується різними інструментами ШІ.

Фундаментом для трансформації у промисловості, медицині та фінансовому секторі є стрімкий розвиток штучного інтелекту. В умовах постійного зростання об'ємів інформації особливої актуальності набуває інтелектуальний аналіз даних (Data Mining), який дозволяє виявляти приховані закономірності та формувати нові знання на основі великих масивів даних. Особливої актуальності набуває інтелектуальний аналіз даних (ІАД), що базується на машинному навчанні та статистичному аналізі, оскільки він забезпечує перехід від накопичення даних до формування нових знань. Постає необхідність пошуку найбільш оптимальних рішень з огляду на їх відкритість, зручність інтеграції та масштабованість.

Метою роботи є дослідження та комплексний аналіз сучасних інструментів штучного інтелекту, що використовуються для задач Data Mining, а також виявлення їхніх переваг і недоліків для подальшого застосування у фаховій діяльності.

Об'єктом дослідження є процес застосування технологій штучного інтелекту в аналітичних системах.

Предметом дослідження є інструментарій штучного інтелекту для інтелектуального аналізу даних (зокрема фреймворки Scikit-learn, TensorFlow та платформи AutoML).

Результати дослідження

1. Алгоритми інтелектуального аналізу даних та їх інтеграція з ШІ.

Ключовою технологічною компонентою штучного інтелекту, що забезпечує навчання системи на основі досвіду вважається інтелектуальний аналіз даних (ІАД). ШІ додає процесам аналітики

адаптивності та самонавчання, перетворюючи ІАД на комплексну систему отримання знань. Сучасні алгоритми, що застосовуються в цій галузі, поділяються на кілька основних класів:

– алгоритми класифікації: дерева рішень (Decision Trees), метод k-найближчих сусідів (k-NN), наївний баєсівський класифікатор та метод опорних векторів (SVM). Найвищу точність забезпечують штучні нейронні мережі. Ці методи є важливими для медичної діагностики та виявлення шахрайських операцій;

– алгоритми кластеризації: методи k-середніх (k-Means), ієрархічна кластеризація, DBSCAN для виявлення аномалій та нейронні карти Кохонена (SOM) – групують об’єкти за схожістю без попередніх категорій;

– асоціативний аналіз: алгоритми Apriori, FP-Growth та Eclat – виявлення закономірностей у великих масивах;

– регресійний аналіз: класична лінійна та логістична регресія, градієнтний бустинг (XGBoost, LightGBM) та глибокі нейронні мережі – моделювання залежностей між змінними;

– виявлення аномалій та ансамблеві методи: методи Isolation Forest або автоенкодери, Random Forest, CatBoost – виявлення нетипової поведінки та досянення стійкості до перенавчання.

Напрям Deep Learning використовує багатошарові нейронні мережі для автоматичного виділення ознак. Актуальними трендами розвитку галузі є впровадження систем AutoML, які автоматизують вибір алгоритмів, та напряму Explainable AI (XAI), що забезпечує інтерпретованість результатів і підвищує довіру користувачів. Реалізація цих підходів здійснюється через потужні програмні засоби: бібліотеки Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, а також платформи RapidMiner та IBM SPSS Modeler.

2. Аналіз програмних інструментів інтелектуального аналізу даних

Сучасні алгоритми Data Mining реалізуються за допомогою програмних засобів, які варіюються від гнучких бібліотек програмування до автоматизованих хмарних платформ:

– бібліотека Scikit-learn – це відкрите програмне забезпечення на базі Python, що стало стандартом для реалізації класичних алгоритмів аналізу даних. Бібліотека побудована поверх NumPy та SciPy, що забезпечує високу швидкість обчислень завдяки реалізації алгоритмів на C/C++. Простий у створенні складних моделей кількома рядками коду, стабільний в експериментах та має наявність докладної документації. Відсутня підтримка складних нейронних мереж, обмежений при роботі з великими об'ємами даних через необхідність завантаження всього набору в оперативну пам'ять, а також виконання обчислень виключно на CPU;

– фреймворк TensorFlow – це інструмент, який є еталоном для глибокого навчання та побудови складних нейромереж. Робота фреймворка базується на обчислювальних графах, де вузли виконують математичні операції, а ребра представляють тензори (масиви даних). У нього висока швидкодія, масштабованість від мобільних пристроїв до серверів та наявна потужна екосистеми (Keras API, TensorBoard, TF Lite). Проте також складний низькорівневий API, високий поріг входження для початківців та значні вимоги до обчислювальних ресурсів;

– платформа RapidMiner – це платформа, яка орієнтована на повний цикл Data Mining без необхідності написання програмного коду. Архітектура побудована на принципі візуального моделювання, де процеси представлені у вигляді дерева операцій. Вона має інтуїтивно зрозумілий графічний інтерфейс, можливість автоматичного підбору алгоритмів та візуалізація всієї логіки моделі у вигляді схем. Проте споживає багато оперативної пам’яті;

– Google AutoML – це система хмарних сервісів для автоматизації побудови моделей ШІ. Використовує технологію Neural Architecture Search (NAS) для автоматичного пошуку найбільш точної архітектури нейронної мережі. Не потребує навичок програмування, забезпечує високу точність моделей та легке розгортання через REST API. Висока вартість використання, «закритість» алгоритмів та залежність від стабільного інтернет-з’єднання з хмарою Google Cloud;

– Microsoft Power BI – платформа для навчання моделей, є критично важливою для візуалізації результатів Data Mining. Вона підтримує понад 120 джерел даних та має вбудовані функції прогнозування в реальному часі. В ній обмежена робота з великими графами та складна мова запитів DAX для новачків.

Вибір конкретного інструменту для інтелектуального аналізу даних залежить від балансу між необхідною гнучкістю налаштувань, обсягом обчислювальних ресурсів та рівнем технічної підготовки користувача.

3. Узагальнена класифікація інструментів ШІ для DataMining.

Сучасний інструментарій штучного інтелекту, що застосовується для задач Data Mining, можна

класифікувати за кількома ключовими ознаками, що визначають ефективність їхнього впровадження у конкретних сферах діяльності. За рівнем автоматизації та типом взаємодії з користувачем виокремлюють низькорівневі бібліотеки, як-от Scikit-learn та TensorFlow, що потребують глибоких навичок програмування, а також візуальні платформи на кшталт RapidMiner, які дозволяють будувати моделі без написання коду. Системи автоматизованого машинного навчання (AutoML), що самостійно підбирають оптимальну архітектуру та параметри нейронних мереж виділяються окремо.

З обчислювальної архітектури, інструменти поділяються на класичні рішення для роботи з табличними даними на центральних процесорах (CPU) та спеціалізовані фреймворки для глибокого навчання, що використовують потужності графічних прискорювачів (GPU) для обробки зображень та звуку. Важливим критерієм є також тип доступу до програмного забезпечення: відкриті бібліотеки (open source) забезпечують прозорість алгоритмів та активний розвиток спільнотою, тоді як комерційні корпоративні системи пропонують високу стабільність, підтримку та легку інтеграцію в бізнес-інфраструктуру.

За функціональним призначенням ці засоби охоплюють шлях від дослідницьких середовищ для створення нових моделей до потужних аналітичних платформ, як Microsoft Power BI, що фокусуються на візуалізації результатів та підтримці прийняття рішень у реальному часі. Така багаторівнева класифікація дозволяє фахівцям обирати технологічний стек, який найкраще відповідає вимогам точності, масштабованості та наявних ресурсів конкретного проєкту.

Висновки

У роботі було проведено комплексне дослідження, яке підтверджує, що в умовах сучасної цифровізації ефективність процесів інтелектуального аналізу даних безпосередньо залежить від глибокої інтеграції з методами штучного інтелекту. Використання машинного навчання, нейронних мереж та ансамблевих моделей дозволяє трансформувати просте накопичення інформації у процес формування нових знань та виявлення прихованих закономірностей, що є критично важливим для прийняття управлінських рішень.

Аналіз програмного інструментарію показав, що вибір конкретних засобів має базуватися на специфіці поставлених задач та наявних ресурсах. Для наукових досліджень і створення унікальних архітектур найбільш доцільним є використання бібліотек із відкритим кодом, таких як Scikit-learn та TensorFlow, які пропонують максимальну гнучкість і прозорість алгоритмів. Водночас для швидкого впровадження аналітики в бізнес-процеси без необхідності глибокого програмування оптимальними рішеннями виступають платформи RapidMiner та Google AutoML.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Дослідження інструментів штучного інтелекту для інтелектуального аналізу даних / І. Лисенко, Р. Минайленко, С. Смірнов та ін. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://csecurity.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/1022 (дата звернення: 02.03.2026).
2. Scikit-learn: Machine Learning in Python [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://scikit-learn.org/stable/ (дата звернення: 02.03.2026).
3. RapidMiner Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.rapidminer.com/ (дата звернення: 02.03.2026).
4. KNIME Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.knime.com/ap/latest/ (дата звернення: 02.03.2026).
5. TensorFlow Developers Guide [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.tensorflow.org/guide (дата звернення: 02.03.2026).

Анастасія Костянтинівна Кірчанова – студентка групи 1КІТС-24б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: n.kircman@gmail.com;

Anastasia K. Kirchanova – student of group 1KITS-24b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: n.kircman@gmail.com.

УДК 004.8

М. Б. Марчук

В. В. Лукічов

МЕТОД ВІДСЛІДКОВУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ DEEPFAKE

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі було розроблено метод, що дозволяє відслідковувати зображення, які використовувались при створенні deepfake-контенту. Відслідковування відбувається за рахунок вбудовування прихованого повідомлення в зображення, яке не є видимим неозброєному людському оку, але розпізнається алгоритмом. Сам метод створено на базі методів стеганографії та глибинного машинного навчання. У результаті було розроблено архітектуру нейронної мережі, здатної приховувати та розпізнавати повідомлення на зображеннях обличь, що дозволяє відслідкувати оригінальне зображення у випадку використання його при створенні deepfake.

Ключові слова: діпфейк, стеганографія, машинне навчання, походження.

Abstract

The paper presents the method for tracking images that potentially can be utilized for creating deepfake content. The tracking is based on embedded secret messages which are unrecognizable for the human eye but detectable for the algorithm. The method is based on steganography and deep learning. As a result, the neural network architecture was developed, which can embed and retrieve secret messages on face images, which could be utilized for tracking original images that are utilized for deepfakes..

Keywords: deepfake, steganography, machine learning, provenance.

Вступ

На сьогоднішній день стан розвитку штучного інтелекту надає людству недоступні до цього можливості. Одним з способів застосування таких технологій є створення контенту в рази швидше й дешевше за традиційні інструменти, при цьому не поступаючись в якості. Генеративний штучний інтелект дозволяє створювати реалістичні зображення та відео без необхідності знімати справжні сцени на камеру і обробляти їх в графічних редакторах. Але хоч це і надає позитивні ефекти для креативності та здешевлення виготовлення медіа-контенту, такі технології несуть і негативні наслідки, адже завдяки їм спрощується створення дезінформації, організація інформаційних атак та шахрайство. Це підсилюється уставленим поширенням соціальних мереж, які дозволяють поширювати інформацію швидко та без валідації неупереджених осіб.

Одним з поширених способів створення контенту для дезінформації та шахрайства є зміна або заміна людських облич на зображеннях за допомого штучного інтелекту. Такі зображення з зміненими обличчями називаються deepfake [1].

Деякі дослідники працювали над методами розпізнавання deepfake. Зазвичай такі методи грунтуються на пасивних класифікаторах на базі штучних нейронних мереж, що навчались розрізняти автентичні зображення від deepfake [2]. Проблемою таких рішень є те, що оскільки моделі вчаться на згенерованих зображеннях з deepfake-моделей, що існували на момент тренування, модель не генералізується до зображень з deepfake-моделей, що з’явились пізніше (рис. 1).



(a) Вихідне зображення **(b)** Цільове зображення **(c)** Deepfake-зображення в результаті заміни обличчя

Рис 1. Приклади вихідного і цільового зображень та результату створення deepfake за допомогою них

Таким чином існує необхідність в розробці іншого виду захисту зображень, що дозволяє не залежати від прив'язки до конкретних методів генерації. Одним з таких видів захисту є вбудовування прихованих стегінографічних повідомлень в зображення. У випадку використання таких зображень для створення deepfake в згенерованому зображенні можна знайти приховане повідомлення і відслідкувати, яке зображення є оригінальним.

Результати дослідження

В рамках даної роботи було розроблено метод, який дозволяє приховувати повідомлення в вихідне зображенні обличчя. Метод вбудовує приховане стеганографічне повідомлення в зображення, яке можна відслідкувати. Повідомлення заховане в зображенні таким чином, що для людини його неможливо розрізнити візуально, але можна розпізнати алгоритмом. Для виконання даної задачі було розроблено архітектуру штучної нейронної мережі, що складається з декількох модулів.

Основна ідея даної архітектурної мережі полягає в тому, щоб видобувати репрезентації обличь з зображень та ховати повідомлення в них. Таким чином, якщо обличчя перенесеться з вихідного зображення на deepfake, на останньому репрезентація обличчя буде та ж сама, що і на оригінальному зображенні, що допоможе зберегтись повідомленю.

На вхід подається вихідні зображення та повідомлення. Припускається, що дане зображення може бути використане зловмисниками, щоб створити deepfake. Для даного методу в якості повідомлення використовується бінарна послідовність розміром 128 біт.

На початку повідомлення подається на вхід модуля Message Encoder. Даний модуль перетворює вхідне повідомлення з формату 128-бітної бінарної послідовності у внутрішнє представлення, що використовується іншими модулями.

Після цього внутрішнє представлення повідомлення та вихідне зображення подаються на вхід на Identity Encoder. Метою даного модуля є видобути репрезентацію обличчя з вихідного зображення, приховати повідомлення в цій репрезентації та повернути нову репрезентацію обличчя з прихованим повідомленням. Для видобування репрезентації обличчя використовується метод для розпізнавання обличь ArcFace [3]. Оскільки репрезентація обличчя є ненульовим 128-вимірним вектором, для оптимізації в якості функції втрат використовувався косинус подібності між репрезентацію вихідного зображення F_s та репрезентацією з прихованим повідомленням F_w:

$$cos\theta = \frac{F_S \cdot F_W}{|F_S||F_w|} \quad (1)$$

Отримана репрезентація з прихованим повідомленням разом з вихідним зображенням подається на модуль Watermark Encoder, метою якого є модифікувати вихідне зображення таким чином, щоб репрезентація обличчя на цьому зображенні відповідала репрезентації з прихованим повідомленням. Таким чином на виході отримується зображення з стеганографічно прихованим повідомленням (рисю 2).



Рис 2. Архітектура штучної нейронної мережі для приховування повідомлення в зображенні

В подальшому отримане зображення з прихованим повідомленням замінює вихідне зображення для випадків публічного поширення (наприклад, в соціальних мережах). Припускається, що в такому середовищі зловмисники можуть взяти це зображення для створення з нього deepfake. Якщо це станеться, то з такого зображення можна буде витягнути приховане повідомлення, щоб довести, таке зображення є результатом маніпуляцій з іншим зображенням та знайти оригінал.

В межах даної роботи цю задачу вирішує модуль Watermark Decoder, який витягує повідомлення з зображення. Під час етапу тренування функцією втрат є бінарна перехресна ентропія між оригінальним повідомленням та результатом виконання Watermark Decoder (рис. 3).



Рис 3. Архітектура штучної нейронної мережі для видобуваннння повідомлення в зображенні

Висновки

В результаті виконання даної роботи було розроблено метод, який дозволяє проактивно захищати зображення від зловмисного використання deepfake та відслідковувати їх у такому випадку. Розроблений алгоритм дозволяє вбудувати повідомлення у зображення з мінімальними візуальними змінами та з високою точністю його розпізнавання. Точність алгоритму може зменшуватись в умовах, якщо зображення зазнає різних модифікацій, як от компресія, розмиття чи зміна розміру. В цілому за результатами роботи підтверджено, що даний метод може застосовуватись для задач інформаційної безпеки, протидії дезінформації та захисту особистих медіаданих.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Марчук М. АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ АКТИВНОГО ЗАХИСТУ ВІД DEEPFAKE [Електронний ресурс] / М.Б. Марчук, В.В. Лукічов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2025. – Т. 3, Черв. 2025. – С. 126–132. – Режим доступу: https://doi.org/10.31649/1997-9266-2025-180-3-126-132. – Назва з екрана.
2. Mirsky Y. The Creation and Detection of Deepfakes: A Survey [Electronic resource] / Yisroel Mirsky, Wenke Lee // ACM Computing Surveys. – 2021. – Vol. 54. – P. 1–41. – Mode of access: https://doi.org/10.1145/3425780. – Title from screen.
3. ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition [Electronic resource] / Jiankang Deng [et al.] // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. – 2021. – P. 1. – Mode of access: https://doi.org/10.1109/tpami.2021.3087709 (date of access: 21.03.2026). – Title from screen.

Марчук Михайло Борисович - аспірант кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: 00-23-049.stud@vntu.vn.ua.

Лукічов Віталій Володимирович - доцент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: lukichov.vitalyi@vntu.edu.ua.

Mykhailo Marchuk – PhD student at Faculty of Information Security, Vinnytsia National Technical University, email - 00-23-049.stud@vntu.vn.ua.

Vitalii Luckichov – Associate Profesor at Faculty of Information Security, Vinnytsia National Technical University, email - lukichov.vitalyi@vntu.edu.ua.

УДК 004.78

С. В. Богомолов
В. О. Безруков

Архітектурні особливості та програмно-апаратна реалізація систем Інтернету речей (IoT)

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено принципи побудови систем Інтернету речей (IoT) та їх роль у створенні «розумних» середовищ. Проаналізовано багаторівневу архітектуру IoT-рішень, особливості вибору протоколів зв'язку та методи інтеграції сенсорних мереж. Розглянуто практичне застосування технологій для автоматизації процесів у сферах Smart City та побутової електроніки. Визначено ключові підходи до підвищення енергоефективності та безпеки обміну даними. Результати дослідження спрямовані на оптимізацію управління складними технологічними системами за допомогою інтелектуальних пристроїв.

Ключові слова: *Інтернет речей, IoT, розумні системи, автоматизація, сенсорні мережі, енергоефективність.*

Abstract

This paper investigates the design principles of Internet of Things (IoT) systems and their role in developing "smart" environments. It analyzes the multi-layered architecture of IoT solutions, communication protocol selection, and sensor network integration methods. The study examines practical applications for process automation in Smart City initiatives and consumer electronics. Key approaches to enhancing energy efficiency and data exchange security are identified. The findings are aimed at optimizing the management of complex technological systems through the use of intelligent devices.

Keywords: *Internet of Things, IoT, smart systems, automation, sensor networks, energy efficiency..*

Вступ

Сучасна архітектура комп'ютерних систем все частіше базується на принципах розподілених обчислень. Традиційні мікропроцесорні системи тепер інтегруються в мережу Internet, що дозволяє здійснювати моніторинг та керування фізичними процесами дистанційно через веб-інтерфейси. Це вимагає переосмислення класичної ієрархії пам'яті та інтерфейсів введення-виведення мікропроцесора для забезпечення роботи «розумних» пристроїв.

Програмно-апаратна організація інтелектуальних компонентів IoT

Проектування сучасних систем Інтернету речей передбачає багаторівневу структуру, де кожен етап обробки даних має власну спеціалізацію:

1. Апаратна база та рівень збору сигналів. На початковому етапі використовуються мікропроцесорні системи з розвиненою периферією. Для підвищення швидкодії системи застосовуються механізми переривань та апаратні блоки обробки аналогових сигналів. Це дозволяє пристрою миттєво реагувати на зміни в навколишньому середовищі (наприклад, спрацювання сенсора руху або зміна температури) без постійного завантаження основного обчислювального ядра[3].

2. Концепція периферійних обчислень (Edge Computing). Важливою особливістю архітектури є перенесення частини логіки обробки безпосередньо на кінцевий пристрій. Використання сучасних 32-бітних мікроконтролерів дозволяє виконувати первинну фільтрацію даних та стиснення інформації перед відправкою[2]. Такий підхід суттєво знижує навантаження на канали зв'язку та дозволяє системі приймати критично важливі рішення локально, навіть у разі втрати з'єднання з сервером.

3. Мережева інтеграція та стек протоколів. Обмін даними базується на використанні енергоефективних стандартів передачі. Пріоритет надається протоколам з мінімальним оверхедом, таким як MQTT або CoAP[1]. Для забезпечення цілісності даних на транспортному рівні впроваджуються методи легкого шифрування, що не вимагають значних ресурсів пам'яті мікропроцесора, але надійно захищають інформацію від несанкціонованого доступу[2].

4. Системна візуалізація та моніторинг. Кінцевий етап архітектури включає програмні інтерфейси для відображення поточної телеметрії. Використання адаптивних веб-технологій та API-

інтеграції дозволяє оператору отримувати доступ до керування «розумною» системою з будь-якого терміналу, забезпечуючи гнучкість налаштування параметрів автоматизації в реальному часі[1].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Мережеві технології в системах IoT : підручник / авт. кол. — К. : Техніка, 2021. — 305с.
2. IoT Fundamentals: Networking Technologies, Protocols, and Use Cases for the Internet of Things / D. Hanes, G. Salgueiro. — Cisco Press, 2017. — 520 p.
3. Азаров О. Д. Архітектура комп'ютера : навчальний посібник / О. Д. Азаров, Л. С. Черняк. — Вінниця : ВНТУ, 2018. — 210 с.

Богомолов Сергій Віталійович *– к.т.н., доцент каф. ОТ, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bogomolovsergiy@vntu.edu.ua*

Безруков Владислав Олександрович *– студент групи 2КІ-23б факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bezrukovvladyslav8578212@gmail.com*

Bohomolov Serhii *– Ph.D., Ph.D., Associate Professor kaf. OT, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bogomolovsergiy@vntu.edu.ua*

Bezrukov Vladislav *– student of the Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bezrukovvladyslav8578212@gmail.com*

УДК 004.896

В.І. Сингаївський
Л.Б. Ліщинська

АРХІТЕКТУРА АДАПТИВНОГО МОДУЛЯ AI НА БАЗІ GOAL-ORIENTED ACTION PLANNING (GOAP) ДЛЯ ДИНАМІЧНИХ СЕРЕДОВИЩ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто архітектурні особливості та переваги використання алгоритму планування дій на основі цілей (GOAP) для створення інтелектуальних агентів у сучасних ігрових системах. Розглянуто механізми функціонування планувальника, структуру станів світу та опис дій. Проаналізовано методи адаптації поведінки NPC до динамічних змін ігрового середовища через маніпуляцію ваговими коефіцієнтами дій. Визначено ефективність застосування GOAP порівняно з деревами поведінки (Behavior Trees) для створення емерджентної поведінки персонажів.

Ключові слова: Goal-Oriented Action Planning, GOAP, штучний інтелект, ігрові системи, динамічне середовище, Unity, C#.

Abstract:

The report explores the architectural features and advantages of using the Goal-Oriented Action Planning (GOAP) algorithm for creating intelligent agents in modern gaming systems. The mechanisms of the planner's operation, the structure of world states, and the description of actions are considered. Methods for adapting NPC behavior to dynamic changes in the game environment through the manipulation of action weight coefficients are analyzed. The effectiveness of using GOAP compared to Behavior Trees for creating emergent character behavior is determined.

Keywords: Goal-Oriented Action Planning, GOAP, Artificial Intelligence, gaming systems, dynamic environment, Unity, C#.

Вступ

Сучасна індустрія відеоігор вимагає від не ігрових персонажів (NPC) дедалі вищого рівня автономності та здатності адекватно реагувати на непередбачувані дії гравця. Класичні підходи, такі як скінченні автомати (FSM), ускладнюються в геометричній прогресії при додаванні нових станів, що робить їх важкими для підтримки в масштабних проектах. [1] У цьому контексті архітектура Goal-Oriented Action Planning (GOAP) стає оптимальним рішенням, оскільки вона переносить логіку прийняття рішень з жорстко прописаних переходів на динамічне планування. Це дозволяє агентам самостійно обирати найефективніший шлях до мети, виходячи з поточного стану ігрового світу. Проте впровадження GOAP у динамічних середовищах, де умови змінюються щомиті, потребує розробки спеціальних механізмів адаптивності для забезпечення продуктивності.

Актуальність дослідження

Актуальність даного дослідження зумовлена передусім критичною потребою в забезпеченні емерджентної поведінки інтелектуальних агентів, оскільки сучасні гравці очікують від NPC здатності до прийняття нестандартних рішень у відповідь на непередбачувані дії користувача. [2] Технологія Goal-Oriented Action Planning (GOAP) вирішує це завдання, дозволяючи агентам автономно будувати логічні ланцюжки дій, що забезпечує високий рівень автономності та варіативності ігрового процесу.

Додатковим чинником виступає зростаюча динамічність сучасних ігрових середовищ, де руйнування об'єктів, зміна ландшафту та складу команд вимагають від архітектури AI здатності до миттєвого перепланування стратегії без втрати продуктивності. Водночас розділення цілей та конкретних реалізацій дій у системі GOAP гарантує високу масштабованість розробки, дозволяючи інтегрувати нові механіки без ризику порушити існуючу логіку, що суттєво скорочує час виходу продукту на ринок.

Зрештою, питання створення інтелектуального, але продуктивного AI є критичним для оптимізації обчислювальних ресурсів та підтримки стабільної частоти кадрів (FPS). Розробка адаптивного модуля, що використовує ефективні евристичні алгоритми пошуку в просторі станів, є

актуальним науково-практичним завданням, яке дозволяє збалансувати складність поведінки персонажів та навантаження на центральний процесор.

Метою розробки є проектування та реалізація архітектури адаптивного модуля штучного інтелекту на базі алгоритму Goal-Oriented Action Planning (GOAP), який здатен автономно функціонувати в умовах високої динамічності ігрового середовища. Розробка спрямована на створення системи, що поєднує гнучкість прийняття рішень із високою обчислювальною ефективністю.

Основні відомості про технологію та її призначення

Архітектура GOAP базується на відокремленні цілей агента від конкретних дій, які він може виконувати. Це дозволяє системі бути надзвичайно гнучкою: програміст лише описує набір доступних дій (прекурсори та ефекти), а планувальник самостійно будує ланцюжок для досягнення цілі. [3]

Однією з головних переваг GOAP є підтримка емерджентної поведінки. Оскільки агент щоразу аналізує стан світу World State, він може знайти нестандартні шляхи вирішення задачі, які не були заздалегідь передбачені розробником. Наприклад, якщо у ворога закінчилися набої, він не просто переходить у стан "паніки", а шукає найближчу дію, результатом якої є наявність зброї, що може включати як пошук складу, так і перехід до ближнього бою.

Однак використання GOAP у динамічних середовищах має свої виклики. Основним недоліком є обчислювальна складність алгоритму пошуку шляху в просторі станів (зазвичай A*). Для вирішення цієї проблеми в адаптивних модулях застосовується система динамічної вартості дій Action Cost.

Вартість дії може змінюватися в реальному часі залежно від контексту: якщо персонаж поранений, вартість дій, пов’язаних з агресією, зростає, а вартість пошуку аптечки — падає. Це забезпечує природну адаптацію AI без необхідності створювати сотні додаткових правил.

Механізм роботи модуля GOAP включає три основні рівні:

- Датчики (Sensors): Збирають дані про оточення та оновлюють World State.
- Планувальник (Planner): Формує послідовність дій, використовуючи евристичні алгоритми.
- Виконавець (Executor): Послідовно запускає обрані дії та відстежує їх успішність.

Важливою частиною адаптивності є система перепланування Re-planning. У динамічних системах план може стати неактуальним ще до завершення першої дії (наприклад, ціль зникла або шлях заблоковано). Ефективний модуль AI повинен підтримувати переривання Interrupts, які змушують планувальника миттєво переглянути стратегію без суттєвої втрати FPS. [4] Стратегія AI модуля визначається за загальним коефіцієнтом ваги Ctotal, розрахунок якого показаний у формулі:

$$C_{total} = C_{base} + \sum_{i=1}^{n} w_i \cdot v_i(S)$$

де:

- Wi - ваговий коефіцієнт пріоритету (наприклад, рівень страху або агресії).
- Cbase - базова складність дії.
- ui(S) - значення параметрів стану (здоров'я, кількість патронів тощо).

Приклад роботу алгоритму на прикладі дії Enemy Attack:

- Action Name: AttackEnemy
- Preconditions: { hasWeapon: true, enemyInSight: true, distance: < 5m }
- Effects: { enemyIsDead: true, ammoCount: -1 }
- Base Cost: 10 (може змінюватись динамічно)

Порівняння методологій

Вибір архітектури керування поведінкою є фундаментальним етапом проектування ігрової системи. Необхідність порівняння FSM, BT та GOAP зумовлена пошуком оптимального балансу між трьома критичними показниками: обчислювальною складністю, швидкістю розробки та рівнем автономності агентів. Оскільки сучасні ігри вимагають від NPC здатності адаптуватися до змін середовища без втручання програміста, аналіз цих технологій дозволяє визначити межі застосовності кожної з них залежно від поставлених геймдизайнерських завдань. Порівняння цих підходів наведено у таблиці 1.

Порівняно з деревами поведінки (BT), GOAP є більш "розумним" у виборі ресурсів. У той час як BT вимагає чіткої структури пріоритетів, GOAP дозволяє агенту бути більш ситуативним. Проте для простих завдань GOAP може бути надлишковим, тому в реальних проєктах часто використовують гібридний підхід: високорівневе планування (GOAP) для стратегічних рішень та низькорівневі дерева поведінки для безпосереднього керування анімаціями та пересуванням. [5]

Таблиця 1 – Порівняння підходів керування поведінкою в ігрових системах

Критерій	Скінченні автомати (FSM)	Дерева поведінки (BT)	GOAP
Маштабованість	Низька	Середня	Висока (модульність)
Гнучкість	Жорстко визначена	Напівдинамічна	Повністю динамічна
Обчислення	Мінімальні	Низькі	Середні (A*)
Передбачуваність	Повна	Висока	Емерджентна

Аналіз ігрових проектів, таких як F.E.A.R., S.T.A.L.K.E.R. та Deus Ex, виявив системні недоліки класичного GOAP: «роботизованість» через статичну вартість дій, виникнення «паралічу аналізу» в динамічних сценах та відсутність координації між агентами при розподілі ресурсів. Для усунення цих вразливостей у роботі запропоновано перехід до адаптивної моделі, що поєднує гнучке стратегічне планування з механізмами миттєвої реакції.

Ключові вдосконалення системи:

- Динамічні ваги: коригування вартості дій залежно від стану агента (здоров'я, стрес) для реалістичної поведінки.
- Переривчасте планування: миттєва перевірка валідності плану, що усуває затримки реакції на зміни середовища.
- Гібридна модель (GOAP + BT): використання дерев поведінки для мікроконтролю анімацій та руху, що розвантажує основний планувальник.
- Кооперативне планування.

Висновки

Проведений аналіз архітектури GOAP дозволяє стверджувати, що цей підхід є одним із найбільш раціональних рішень для розробки ігрових систем із динамічним оточенням. Завдяки розмежуванню цілей та механізмів їх реалізації, архітектура забезпечує високу масштабованість, дозволяючи інтегрувати нові типи поведінки без ризику дестабілізації загальної логіки. Ключовим аспектом при побудові адаптивного модуля AI є вдосконалення алгоритмів планування та використання системи динамічних ваг для дій. Це не лише наближає поведінку NPC до антропоморфної, але й гарантує оптимальний розподіл обчислювальних ресурсів, що є критично важливим для ігрових систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Duarte A., Santos R., Pereira J. Goal-Oriented Action Planning for Intelligent Agents in Modern Game Engines, DOI:10.1109/GAME. 2023. 10214, 2023.URL: https://www.researchgate.net/publication/368291456_Goal-Oriented_Action_Planning_for_Intelligent_Agents_in_Modern_Game_Engines
2. Vaneck J., Galambos P. Adaptive Goal-Oriented Action Planning for Autonomous Systems in Non-Static Environments, DOI: 10.1016/j.procs.2022.01.123, 2022. URL: https://www.researchgate.net/publication/358129410_Adaptive_Goal-Oriented_Action_Planning_for_Autonomous_Systems_in_Non-Static_Environments
3. Sarkar A., Cooper S. An Analysis of Decision-Making Algorithms for Non-Player Characters in DynamicEnvironments», 2021. URL: https://www.researchgate.net/publication/354721834_An_Analysis_of_Decision-Making_Algorithms_for_Non-Player_Characters_in_Dynamic_Environments
4. Wang L., Zhang Y. Efficient A* Search Optimization for Real-Time Pathfinding and Planning in Video Games», DOI: 10.3390/app13158742, 2023. URL: https://www.researchgate.net/publication/372718392_Efficient_A_Search_Optimization_for_Real-Time_Pathfinding_and_Planning_in_Video_Games
5. Kozak M., Fedorov S. Hybrid Architectures for NPC Decision Making: Integrating Behavior Trees and GOAP, 2024. URL: https://www.researchgate.net/publication/379124562_Hybrid_Architectures_for_NPC_Decision_Making_Int

Сингаївський Владислав Ігорович - студент групи 1ПІ-25м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vladyslav.synhaivskyi@gmail.com

Ліщинська Людмила Броніславівна - д-р техн. наук, професор, професор кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: llb@vntu.edu.ua

Synhaivskyi Vladyslav Igorovych - student of group 1PI-25m, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vladyslav.synhaivskyi@gmail.com

Lishchynska Lyudmyla Bronislavivna - Dr. Sc. (Eng.), Full Professor, Professor of Program Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: llb@vntu.edu.ua

УДК 004.896

В.І. Сингаївський
Г.Б. Ракитянська

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ІГРОВОГО AI ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ АДАПТИВНОЇ АРХІТЕКТУРИ GOAP

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджується вплив архітектури Goal-Oriented Action Planning (GOAP) на ефективність життєвого циклу розробки інтелектуальних агентів. Розглянуто, як відокремлення цілей від реалізації дій спрощує етапи підтримки та масштабування програмного забезпечення. Проаналізовано механізми адаптації поведінки через динамічні ваги, що дозволяє скоротити витрати на ітеративне тестування та налагодження логіки NPC.

Ключові слова: життєвий цикл ПЗ, GOAP, адаптивна архітектура, інтелектуальні агенти, Unity, ігрові системи.

Abstract:

The paper investigates the impact of Goal-Oriented Action Planning (GOAP) architecture on the efficiency of the software development life cycle for intelligent agents. It considers how decoupling goals from action implementation simplifies the maintenance and scaling stages. Methods of behavior adaptation through dynamic weights are analyzed, allowing for reduced costs in iterative testing and logic debugging of NPCs.

Keywords: software life cycle, GOAP, adaptive architecture, intelligent agents, Unity, gaming systems.

Вступ

Еволюція сучасних ігрових систем вимагає перегляду традиційних моделей життєвого циклу розробки AI. Статичні підходи, зокрема скінченні автомати (FSM), на етапах супроводу призводять до надмірної складності коду («спагеті-код»), що значно здорожує вартість підтримки проєкту. Використання архітектури GOAP дозволяє перенести акцент із жорсткого програмування переходів на декларативний опис дій, що спрощує процеси оновлення та модифікації логіки персонажів у динамічних середовищах. [1]

Актуальність дослідження

Актуальність теми зумовлена необхідністю оптимізації процесів супроводу складних програмних систем. Сучасний життєвий цикл ігрового ПЗ передбачає постійну адаптацію під непередбачувані дії користувачів та динамічні зміни оточення. Технологія GOAP забезпечує високу масштабованість, дозволяючи додавати нові модулі поведінки без ризику дестабілізації існуючої архітектури, що суттєво скорочує показник Time-to-Market та полегшує еволюційне супроводження системи. [2] Крім того, розробка адаптивних модулів з використанням евристичних алгоритмів дозволяє збалансувати навантаження на ресурси, що є критичним для забезпечення стабільності продукту на етапі експлуатації. [3]

Метою розробки є дослідження та розробка адаптивного модуля AI на базі GOAP у контексті покращення процесів життєвого циклу ПЗ, що забезпечує гнучкість прийняття рішень та зниження витрат на етапі підтримки системи. [4]

Моделювання процесів та механізми адаптивності

У життєвому циклі розробки GOAP-систем ключовим є розділення цілей та інструментів їх досягнення. Це дає розробникам можливість ітеративно додавати нові дії (Actions), описуючи лише їх прекурсори та ефекти, не змінюючи при цьому ядро планувальника. [5]

Для забезпечення стабільної поведінки в умовах невизначеності застосовується система динамічної оцінки вартості дій (Action Cost). Це дозволяє модулю AI самостійно адаптуватися до контексту (наприклад, стан здоров'я агента) без впровадження додаткових статичних правил, що спрощує верифікацію логіки на етапі тестування.

Структура модуля включає три рівні, що відповідають етапам обробки даних у реальному часі:

- **Sensors (Датчики):** Актуалізація стану світу (World State).
- **Planner (Планувальник):** Формування стратегії через евристичний пошук.
- **Executor (Виконавець):** Контроль успішності реалізації плану.

де:

$$C_{total} = C_{base} + \sum_{i=1}^{n} w_i \cdot v_i(S)$$

- Wi - ваговий коефіцієнт пріоритету.
- Cbase - базова вартість.
- ui(S) - параметри поточного стану.

Порівняльний аналіз методологій

Вибір архітектури керування поведінкою є фундаментальним етапом проектування ігрової системи. Необхідність порівняння FSM, BT та GOAP зумовлена пошуком оптимального балансу між трьома критичними показниками: обчислювальною складністю, швидкістю розробки та рівнем автономності агентів. Оскільки сучасні ігри вимагають від NPC здатності адаптуватися до змін середовища без втручання програміста, аналіз цих технологій дозволяє визначити межі застосовності кожної з них залежно від поставлених геймдизайнерських завдань. Порівняння цих підходів наведено у таблиці 1.

При виборі моделі життєвого циклу AI важливо враховувати баланс між складністю та автономністю (Табл. 1).

Таблиця 1 – Порівняння архітектур AI за критеріями життєвого циклу

Критерій	**Скінченні автомати (FSM)**	**Дерева поведінки (BT)**	**GOAP**
Маштабованість	Низька (високі витрати на оновлення)	Середня	**Висока (модульність)**
Гнучкість розробки	Жорстко обмежена	Напівдинамічна	**Повністю адаптивна**
Складність супроводу	Дуже висока (ризик регресії)	Низькі	**Низька (ізольовані дії)**
Поведінка NPC	Передбачувана	Структурована	**Емерджентна**

Аналіз реальних проєктів (F.E.A.R., S.T.A.L.K.E.R.) вказав на необхідність усунення «паралічу аналізу» та покращення координації. Для оптимізації процесів життєвого циклу в даній роботі запропоновано наступні вдосконалення:

Ключові вдосконалення системи:

- **Динамічні ваги:** автоматизація вибору стратегії залежно від контексту.
- **Переривчасте планування:** механізм швидкої валідації плану для миттєвої реакції на зміни.
- **Гібридна модель (GOAP + BT):** розподіл рівнів абстракції для зниження навантаження на планувальник.

Висновки

Впровадження адаптивної архітектури GOAP є раціональним рішенням для оптимізації життєвого циклу складних ігрових систем. Розмежування логіки та цілей забезпечує високу масштабованість та спрощує етап супроводу ПЗ, дозволяючи інтегрувати новий функціонал без порушення цілісності системи. Використання динамічних ваг не тільки наближає поведінку NPC до антропоморфної, але й дозволяє ефективно керувати обчислювальними ресурсами на всіх етапах експлуатації продукту.

СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Duarte A., Santos R., Pereira J. Goal-Oriented Action Planning for Intelligent Agents in Modern Game Engines, DOI:10.1109/GAME. 2023. 10214, 2023.URL: https://www.researchgate.net/publication/368291456_Goal-Oriented_Action_Planning_for_Intelligent_Agents_in_Modern_Game_Engines
2. Vaneck J., Galambos P. Adaptive Goal-Oriented Action Planning for Autonomous Systems in Non-Static Environments, DOI: 10.1016/j.procs.2022.01.123, 2022. URL: https://www.researchgate.net/publication/358129410_Adaptive_Goal-Oriented_Action_Planning_for_Autonomous_Systems_in_Non-Static_Environments
3. Sarkar A., Cooper S. An Analysis of Decision-Making Algorithms for Non-Player Characters in DynamicEnvironments», 2021. URL: https://www.researchgate.net/publication/354721834_An_Analysis_of_Decision-Making_Algorithms_for_Non-Player_Characters_in_Dynamic_Environments
4. Wang L., Zhang Y. Efficient A* Search Optimization for Real-Time Pathfinding and Planning in Video Games», DOI: 10.3390/app13158742, 2023. URL: https://www.researchgate.net/publication/372718392_Efficient_A_Search_Optimization_for_Real-Time_Pathfinding_and_Planning_in_Video_Games
5. Kozak M., Fedorov S. Hybrid Architectures for NPC Decision Making: Integrating Behavior Trees and GOAP, 2024. URL: https://www.researchgate.net/publication/379124562_Hybrid_Architectures_for_NPC_Decision_Making_Int

Сингаївський Владислав Ігорович - студент групи 1ПІ-25м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vladyslav.synhaivskyi@gmail.com

Науковий керівник: Ракитянська Ганна Борисівна - к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: rakit@vntu.edu.ua

Synhaivskyi Vladyslav Igorovych - student of group 1PI-25m, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vladyslav.synhaivskyi@gmail.com

Academic supervisor: Rakytianska Hanna Borysivna - in Engineering, Associate Professor of the Department of, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: rakit@vntu.edu.ua

УДК 004.415.2:004.738.5

В. В. Лисаковський[1]

АРХІТЕКТУРА ХМАРНОГО СЕРВІСУ МІНІФІКАЦІЇ URL-ПОСИЛАНЬ НА ОСНОВІ SERVERLESS-КОМПОНЕНТІВ

[1] Вінницький національний технічний університет;

Анотація

Розглянуто питання побудови архітектури хмарного сервісу мініфікації URL-посилань із використанням serverless-компонентів. Запропоновано структурну організацію системи, функціональні взаємозв'язки між її елементами та особливості масштабування в умовах змінного навантаження. Розроблено архітектурну модель сервісу, що забезпечує високу доступність, відмовостійкість та оптимізацію використання обчислювальних ресурсів.

Ключові слова: хмарні технології, serverless-архітектура, веб-застосунок, URL-shortener, наносервісна архітектура, масштабування.

Abstract

The paper considers the architectural design of a cloud-based URL shortening service using serverless components. The structural organization of the system, functional relationships between its elements, and scalability features under variable workload conditions are analyzed. An architectural model of the service is proposed, ensuring high availability, fault tolerance, and efficient use of computational resources.

Keywords: cloud technologies, serverless architecture, web application, URL shortening, nanoservice architecture, scalability.

Вступ

Розвиток хмарних обчислень сприяв формуванню нових методів побудови інформаційних систем, зокрема serverless-моделі, яка передбачає виконання прикладної логіки у вигляді керованих хмарних функцій. Такий метод дозволяє мінімізувати витрати на інфраструктуру та спростити процес розгортання програмного забезпечення.

Сервіси мініфікації URL-посилань є прикладом веб-застосунків із нерівномірним характером навантаження, що зумовлює необхідність застосування адаптивної архітектури.

Результати дослідження

Архітектура запропонованого сервісу складається з таких основних компонентів: API-шлюз для маршрутизації HTTP-запитів, хмарні функції (Function as a Service) для обробки логіки створення та перенаправлення посилань, керована NoSQL база даних для збереження відповідностей між короткими та повними URL, модуль аналітики для збору статистики переходів, система моніторингу та логування.

Взаємодія компонентів здійснюється за принципом мікросервісної організації, що забезпечує незалежне масштабування функціональних модулів. Serverless-компоненти активуються лише під час надходження запиту, що дозволяє зменшити витрати обчислювальних ресурсів у періоди низького навантаження.

Аналіз архітектури показав, що відсутність постійно активних серверів підвищує економічну ефективність системи та спрощує її супровід. Структурну організацію взаємодії основних компонентів сервісу наведено на рис. 1.



Рисунок 1 - Структурну організацію взаємодії основних компонентів сервісу

Висновки

Встановлено, що використання serverless-компонентів при побудові архітектури хмарного сервісу скорочення URL-посилань забезпечує автоматичне масштабування, підвищення відмовостійкості та оптимізацію витрат на інфраструктуру. Запропонована архітектурна модель відповідає сучасним тенденціям розвитку хмарних інформаційних систем та може бути застосована при створенні інших веб-орієнтованих сервісів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Villamizar M., Garcés O., Ochoa L., et al. Infrastructure Cost Comparison of Running Web Applications in the Cloud Using AWS Lambda and Monolithic and Microservice Architectures // Proceedings of the IEEE 16th International Conference on Cloud Computing. – 2016. – P. 179–182.

2. Eivy A. Be Wary of the Economics of “Serverless” Cloud Computing // IEEE Cloud Computing. – 2017. – Vol. 4, No. 2. – P. 6–12.

3. Pautasso C., Zimmermann O., Leymann F. RESTful Web Services vs. Big Web Services // Proceedings of the 15th International Conference on World Wide Web. – 2008. – P. 805–814.

Лисаковський Владислав Вікторович — студент групи 3ПІ-22Б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: lisakovskiy.vlad@gmail.com

Науковий керівник: ***Дудник Олександр Олександрович*** — к.т.н, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Lysakovskyi Vladyslav V. — Student of the Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: lisakovskiy.vlad@gmail.com

Supervisor: ***Dudnyk Oleksandr O.*** — PhD, Associate Professor of the Software Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.35

С. В. Богомолов
Н. С. Купчишен

Мікропроцесорна система керування ігровим маніпулятором

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У дослідженні розглядається інноваційність розробки мікропроцесорної системи емуляції керма автомобіля, її апаратні та програмні переваги, а також перспективи застосування. Описано принцип роботи мікропроцесорної системи для обробки сигналів та реалізації зворотного зв'язку (Force Feedback). Наведено методи покращення точності позиціонування та швидкодії системи.

Ключові слова: *мікропроцесорна система , ігровий маніпулятор , емуляція керма , зворотний зв'язок (Force Feedback) , мікроконтролер , енкодер , позиціонування.*

Abstract

The study examines the innovativeness of the development of a microprocessor system for emulating a car's steering wheel, its hardware and software advantages, as well as application prospects. The principle of operation of the microprocessor system for signal processing and implementation of feedback (Force Feedback) is described. Methods for improving the positioning accuracy and speed of the system are presented.

Keywords: *microprocessor system , gaming manipulator , steering wheel emulation , force feedback , microcontroller , encoder , positioning.*

Вступ

На сьогоднішній день використання автомобільних симуляторів стрімко зростає. Вони використовуються як у повсякденному житті для кіберспорту та розваг, так і професійно — для навчання водіїв та пілотів. Раніше високоточні системи керування використовувалися переважно в спеціалізованих автошколах або дослідницьких центрах. Останнім часом, завдяки розвитку доступної мікроелектроніки, створення кастомних систем емуляції керма стало можливим для широкого кола завдань.

Такі пристрої вимагають високої точності передачі кута повороту та реалістичного відтворення фізичних зусиль (Force Feedback), тому дуже важливо розробляти їх з високою ефективністю та надійністю.

Класифікація систем емуляції керування

Для розуміння принципів побудови систем емуляції визначаються наступні категорії:

1. Системи без зворотного зв'язку — базові пристрої, що використовують потенціометри для зчитування кута повороту та пружинні або ремінні механізми для центрування керма. Вони не передають фізичних ефектів від віртуального середовища.

2. Системи з активним зворотним зв'язком (Force Feedback) — пристрої, які функціонують на базі мікроконтролера, що зчитує дані з гри (симулятора) і керує силовим двигуном для імітації опору коліс, нерівностей дороги та втрати зчеплення.

Компоненти мікропроцесорної системи емуляції

Схематична модель системи емуляції керма автомобіля зображена на рисунку 1.



Рисунок 1—Структурна схема компонентів системи емуляції керма

Як видно з наведеної архітектури, основним компонентом системи є мікроконтролер. У даній розробці доцільно використовувати мікроконтролер серії STM32 на базі ядра ARM Cortex, оскільки його продуктивності достатньо для обробки сигналів у реальному часі та підтримки високошвидкісних інтерфейсів зв'язку. Програмний код для мікроконтролера розділений на наступні складові частини:

• периферія МК — набір бібліотек для конфігурації апаратних модулів, таких як USB для зв'язку з ПК, таймери в режимі енкодера та АЦП для обробки сигналів з педалей;

• драйвер обробки сенсорів — програмний шар, спеціально розроблений для зчитування та фільтрації даних з пристроїв позиціонування: оптичних або магнітних енкодерів, що фіксують кут повороту керма;

• логіка ігрового пристрою — набір функцій, що забезпечують перетворення фізичних величин у формат даних, зрозумілий для операційної системи ПК (протокол USB HID), що дозволяє пристрою розпізнаватися як стандартний ігровий маніпулятор.

Найбільш важливим елементом апаратної частини є система зчитування кута повороту. Використання енкодерів високої роздільної здатності дозволяє досягти високої точності позиціонування, що є критичним для якісної емуляції керування автомобілем. Обробка сигналу відбувається безпосередньо в мікроконтролері, що мінімізує затримку введення (input lag).

Для розширення функціоналу системи передбачено роз’єми для підключення додаткових модулів. Зокрема, входи АЦП використовуються для підключення блоку педалей (газ, гальмо, зчеплення), де за допомогою потенціометрів або датчиків Холла вимірюється ступінь натискання. Також у системі може бути присутній інтерфейс для підключення карти пам'яті microSD, що використовується для зберігання індивідуальних конфігураційних профілів користувача та калібрувальних значень.

Для розширення функціоналу системи передбачено роз’єми для підключення додаткових модулів. Зокрема, входи АЦП використовуються для підключення блоку педалей (газ, гальмо, зчеплення), де за допомогою потенціометрів або датчиків Холла вимірюється ступінь натискання. Також у системі може бути присутній інтерфейс для підключення карти пам'яті microSD, що використовується для зберігання індивідуальних конфігураційних профілів користувача та калібрувальних значень.

Програмне забезпечення системи

На сьогодні існує велика кількість програмного забезпечення для взаємодії з ігровими маніпуляторами. Спеціалізовані алгоритми дозволяють автоматично обробляти вхідні дані та проводити калібрування "мертвих зон" і лінійності осей. Перевагою розробленої мікропроцесорної системи є висока швидкість

отримання результатів з потрібною точністю без необхідності використання дорогого пропрієтарного обладнання.

Використання таких малогабаритних мікропроцесорних систем є швидким та якісним інструментом для виконання завдань моделювання та візуалізації процесів керування транспортними засобами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Офіційна сторінка розробника ПЗ EMC (EmuWheel) Developer Page. Facebook Official Profile. URL: https://www.facebook.com/EMCDeveloper/ (дата звернення: 5.03.2026).

2.Протокол передачі даних Universal Serial Bus (USB). Device Class Definition for Human Interface Devices (HID). Firmware Specification — Version 1.11. URL: https://www.usb.org/sites/default/files/hid1_11.pdf (дата звернення: 5.03.2026).

3.Технічна документація мікроконтролера STM32F103xx Medium-density performance line ARM®-based 32-bit MCU Reference Manual. STMicroelectronics. URL: https://www.st.com/resource/en/reference_manual/rm0008-stm32f101xx-stm32f102xx-stm32f103xx-stm32f105xx-and-stm32f107xx-advanced-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf (дата звернення: 5.03.2026).Щербина В.Ю.

Богомолов Сергій Віталійович *– к.т.н., доцент каф. ОТ, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bogomolovsergiy@vntu.edu.ua*

Купчишен Назар Сергійович *– студент групи 2КІ-23б факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nazarkupchishen@gmail.com*

Bohomolov Serhii *– Ph.D., Ph.D., Associate Professor kaf. OT, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bogomolovsergiy@vntu.edu.ua*

Nazar Kupchyshen *- student of group 2KI-23b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nazarkupchishen@gmail.com*

УДК 004.415.2:004.42:004.94

О. М. Боднар
О. О. Дудник

МОДЕЛЬ АВТОМАТИЧНОЇ ПРІОРИТЕЗАЦІЇ ЗАДАЧ НА ОСНОВІ МЕТОДУ ЕЙЗЕНХАУЕРА В СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ ЗАВДАННЯМИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто проблему визначення пріоритетів задач у системах керування завданнями. Запропоновано модель автоматичної пріоритезації на основі методу Ейзенхауера, яка враховує важливість та терміновість задач, а також часові обмеження користувача. Реалізація підходу дозволяє підвищити ефективність планування та прийняття рішень.

Ключові слова: *керування завданнями, планування часу, завантаженість користувача, алгоритми планування, тайм-менеджмент.*

Abstract

This paper addresses the problem of task prioritization in task management systems. A model for automatic prioritization based on the Eisenhower method is proposed, which takes into account the importance and urgency of tasks, as well as the user's time constraints. Implementing this approach improves the efficiency of planning and decision-making.

Keywords: *task management, time planning, user workload, planning algorithms, time management.*

Вступ

Сучасний темп ведення справ призводить до того, що працівники стикаються з необхідністю паралельного виконання великої кількості задач, що ускладнює їх ефективне планування. Системи керування завданнями забезпечують базові засоби організації роботи, проте визначення пріоритетів задач здебільшого здійснюється користувачем самостійно, що потребує додаткових зусиль та не гарантує об'єктивності.

У наукових дослідженнях з тайм-менеджменту підкреслюється важливість використання формалізованих підходів до визначення пріоритетів та врахування обмеженості ресурсів часу [1, 3]. Одним із найбільш широко відомих методів є матриця Ейзенхауера, яка передбачає класифікацію задач за двома критеріями: важливістю та терміновістю. Такий метод дозволяє структурувати діяльність і визначати оптимальну послідовність виконання задач [2].

Разом з тим, існуючі програмні системи не забезпечують автоматизованої реалізації цього методу, що обумовлює актуальність розробки моделей автоматичної пріоритезації задач.

Розробка моделі

Запропонована модель автоматичного пріоритезації базується на формалізації методу Ейзенхауера у вигляді моделі, реалізованої алгоритмічно. Для кожної задачі визначаються два ключові параметри: важливість та терміновість.

Важливість задачі визначається на основі її впливу на досягнення цілей, а також заданого користувачем рівня пріоритету. Терміновість обчислюється на основі дедлайну та доступного часу до його настання. Для формалізації використовується показник часової напруженості, що дозволяє кількісно оцінити ступінь терміновості задачі. Подібні підходи відповідають задачам планування в умовах обмежених ресурсів, що розглядаються у теорії розкладів [4].

На основі цих параметрів задачі автоматично розподіляються на чотири категорії: важливі та термінові, важливі та не термінові, неважливі та термінові, неважливі та не термінові. Це дозволяє реалізувати автоматичне визначення пріоритетів без необхідності ручного втручання користувача.

Діаграма класів моделі пріоритезації наведена на рисунку 1.



Рис. 1 – Діаграма класів моделі пріоритезації за методом Ейзенхауера

Модель працює за таким алгоритмом:
1. Отримання списку задач користувача.
2. Визначення параметра важливості для кожної задачі.
3. Обчислення терміновості на основі дедлайну.
4. Розрахунок показника часової напруженості.
5. Класифікація задач за методом Ейзенхауера.
6. Призначення пріоритетного рівня задачі.
7. Формування впорядкованого списку задач.
8. Відображення результатів у системі.

Блок-схема алгоритму наведена на рисунку 2.



Рис. 2 – Блок-схема алгоритму призначення пріоритетності завдання

Наведена блок-схема ілюструє послідовність виконання операцій, необхідних для класифікації задач за методом Ейзенхауера та призначення їм відповідного пріоритету.

Висновки

У роботі запропоновано метод адаптивного розрахунку дедлайнів, що враховує завантаженість користувача та тривалість задач. Його дозволяє підвищити точність планування та зменшити ризик перевантаження. Отримані результати можуть бути використані при розробці сучасних систем керування завданнями.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Боришкевич І. І. Використання інструментів тайм-менеджменту в сучасних умовах // Ефективна економіка. 2020. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2020/62.pdf (дата звернення: 23.03.2026)
2. Covey S. R. First Things First. New York: Free Press, 1994.
3. Claessens B. J. C., van Eerde W., Rutte C. G., Roe R. A. A review of the time management literature // Personnel Review. 2007. Vol. 36, No. 2. P. 255–276.
4. Pinedo M. Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems. 5th ed. New York: Springer, 2016.

Боднар Олександр Миколайович – студент групи 4ПІ-22б, факультет інформаційних технологій і комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: sbodnar334@gmail.com
Дудник Олександр Олександрович – кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: dudnyk@vntu.edu.ua

Oleksandr Bodnar – student of group 4PI-22b, Faculty for Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Ukraine.
Oleksandr Dudnyk – Ph.D., Associate Professor of the Software Department, Vinnytsia National Technical University,Vinnytsia, e-mail: dudnyk@vntu.edu.ua

УДК 37.09.32 : 681.3

О. М. Ткаченко
Б. С. Дема

ВИКОРИСТАННЯ ВЕЛИКИХ МОВНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИЛУЧЕННЯ ДАНИХ ІЗ НЕСТРУКТУРОВАНИХ РЕЗЮМЕ

Вінницькій національний технічний університет

Анотація

Розглянуто підхід до автоматизованого аналізу та вилучення ключових сутностей із неструктурованих резюме з використанням великих мовних моделей (LLM). Показано, що традиційні методи парсингу на основі регулярних виразів поступаються інтелектуальним моделям у здатності розуміти контекст та складні професійні описи. Описано процес перетворення тексту резюме у структурований JSON-формат, що включає ідентифікацію навичок, досвіду та кваліфікації.

Ключові слова: великі мовні моделі, парсинг резюме, вилучення сутностей, обробка природної мови, структуризація даних, штучний інтелект у рекрутингу.

Abstract

A practical approach to automated extraction of key entities from unstructured resumes using Large Language Models (LLMs) is considered. It is shown that traditional parsing methods based on regular expressions are inferior to intelligent models in their ability to understand context and complex professional descriptions. The process of converting resume text into a structured JSON format is described, including the identification of skills, experience, and qualifications.

Keywords: Large Language Models, resume parsing, Named Entity Recognition, natural language processing, data structuring, AI in recruiting.

Вступ

Ефективна робота сучасних систем підбору персоналу залежить не лише від алгоритмів ранжування, а й від якості вхідних даних. Оскільки кандидати надають резюме у довільних форматах (PDF, DOCX) та з різною структурою викладу, виникає критична потреба у точному парсингу – перетворенні вільного тексту в структуровану базу даних [1].

Традиційні системи часто помиляються при аналізі нестандартних макетів або специфічних галузевих термінів. Використання великих мовних моделей дозволяє ідентифікувати сутності (Named Entity Recognition) на основі глибокого розуміння семантики тексту, що забезпечує набагато вищу точність у порівнянні з методами, що базуються на жорстких правилах [2].

Результати дослідження

Практичний процес інтелектуального парсингу резюме з використанням LLM починається з етапу декомпозиції документа на окремі текстові блоки. На відміну від класичних методів, де кожне слово аналізується ізольовано, великі мовні моделі здатні виявляти приховані зв’язки між описаними обов’язами та реальними компетенціями. Це дозволяє системі не просто знаходити ключові слова, а й правильно інтерпретувати ієрархію професійного досвіду, розрізняючи основні технології та допоміжні інструменти.

Ключовим аспектом дослідження є застосування спеціалізованих інструкцій (Prompts) для моделі, які змушують її ігнорувати нерелевантну інформацію та зосереджуватися на вилученні конкретних сутностей: дати роботи, назви посад, перелік Hard Skills та рівень володіння мовами. Використання архітектури трансформерів дозволяє моделі коректно обробляти складні випадки, такі як перерви у стажі або суміщення посад, що раніше вимагало значного втручання людини. Отриманий у результаті обробки структурований масив даних дозволяє миттєво порівнювати профілі сотень кандидатів за заданими параметрами.

Важливим етапом є реалізація механізму Few-Shot Learning, де моделі надається кілька прикладів ідеально розпарсених резюме для задання необхідного тону та формату виводу. Це забезпечує стабільність результатів незалежно від мови оригіналу чи графічного оформлення документа (наявність колонок, таблиць або інфографіки). Крім того, інтегрований ШІ-модуль виконує автоматичну валідацію вилучених даних, звіряючи назви компаній та технологій із внутрішніми професійними словниками, що мінімізує ризик занесення некоректної інформації до бази даних. Такий

багаторівневий підхід до обробки тексту гарантує, що рекрутер отримає максимально чисті та структуровані дані, готові для подальшого аналітичного опрацювання та ранжування.

Далі вилучені дані перетворюються у структурований формат, такий як JSON, що дозволяє легко інтегрувати їх у CRM-системи або бази даних для подальшого аналізу. Перевагою LLM є можливість автоматичного перекладу або уніфікації назв технологій (наприклад, розуміння того, що "FastAPI" та "Django" належать до категорії "Python Frameworks"), що значно спрощує роботу рекрутера [3]. На відміну від систем попередніх поколінь, інтелектуальний парсинг на основі LLM здатний виділяти навіть "м'які навички" (Soft Skills), аналізуючи опис реалізованих проєктів. Приклад процесу інтелектуального підбору та обробки даних за допомогою ШІ на рис. 1. Це створює надійну інформаційну базу для подальших етапів оцінювання кандидатів.

Рис. 1. Процес інтелектуального підбору та обробки даних за допомогою ШІ

Висновки

Впровадження великих мовних моделей для обробки неструктурованих резюме дозволяє суттєво оптимізувати адміністративні процеси рекрутингу. Запропонований підхід гарантує високу точність вилучення професійних сутностей та зручну структуризацію даних у межах єдиного інтелектуального інструменту. У перспективі використання LLM для парсингу сприятиме підвищенню загальної конкурентоспроможності компаній завдяки швидкій та якісній цифровізації вхідних потоків кандидатів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Zhu F. et al**.** Large Language Models for Information Extraction: A Survey // IEEE Access. – 2024. – Vol. 12. – P. 21045–21060. – DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3361245.
2. Kaur R., Kautish S**.** Intelligent Resume Parsing and Information Extraction Using Deep Learning and NLP // International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering. – 2023. – Vol. 11, No. 4. – P. 158–169.
3. Zhang L. et al. LLM-Recruiter: Empowering Recruitment with Large Language Models // arXiv. – 2024. – DOI: 10.48550/arXiv.2402.10543.

Ткаченко Олександр Миколайович – к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, e-mail: alextk1960@gmail.com

Дема Богдан Сергійович – студент групи 3ПІ-22б, Факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bogdan.dema24@gmail.com

Tkachenko Oleksandr Mykolaiovych – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Software, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Dema Bohdan Serhiiovych – student of the group 3PI-22b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

UDC 004.7-057.65(043.2)

M.O. Hrynchak
O.V. Melnyk

ORGANIZATION OF A RESIDENT'S PERSONAL CABINET IN WEB SERVICES OF RESIDENTIAL COMPLEXES

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У тезах розглянуто особливості організації особистого кабінету мешканця у вебсервісах житлових комплексів. Проаналізовано основні функціональні модулі, що забезпечують взаємодію мешканця з управляючою компанією в режимі онлайн: управління обліковим записом, фінансові операції, подання заявок на технічне обслуговування, отримання оголошень, участь в електронному голосуванні та робота з документами. Розглянуто вимоги до автентифікації, рольової моделі доступу та інтерфейсних рішень. Запропоновано структуру особистого кабінету на основі аналізу сучасних підходів до розробки уніфікованих вебсервісів для мешканців.

Ключові слова: особистий кабінет, вебсервіс, житловий комплекс, автентифікація, управління нерухомістю, мешканець, онлайн-сервіс.

Abstract

The research paper examines the specifics of organizing a resident's personal cabinet in web services of residential complexes. The main functional modules that ensure the resident's online interaction with the management company are analyzed: account management, financial transactions, maintenance request submission, announcements delivery, electronic voting participation, and document management. Requirements for authentication, role-based access control, and interface design are discussed. A personal cabinet structure is proposed based on an analysis of modern approaches to developing unified web services for residents. The research results can be used in the design and development of software for residential complex management.

Keywords: personal cabinet, web service, residential complex, authentication, property management, resident, online service.

Introduction

The rapid digitalization of urban infrastructure has transformed the expectations of residents in modern residential complexes. People increasingly demand access to management services without having to visit offices, make phone calls, or deal with paper-based workflows. This shift has prompted property management companies to adopt web-based platforms that consolidate communication, billing, and administrative functions into a single digital environment [1].

A central element of any such platform is the personal cabinet – a dedicated, authenticated user workspace that gives each resident access to services relevant specifically to their tenancy or ownership. Unlike general-purpose portals, a personal cabinet in the context of residential complexes must address a specific set of needs: transparent utility billing, maintenance coordination, community governance, and document exchange [2].

Despite the growing number of commercial property management software products, the academic literature on the structural and functional organization of resident personal cabinets remains limited. Most existing solutions are either too generic or proprietary, lacking a unified conceptual framework that developers can apply when building custom web services [3]. This research paper addresses that gap by systematically examining the functional architecture, authentication mechanisms, role model, and interface requirements of a resident personal cabinet.

1. Conceptual Role of the Personal Cabinet

A personal cabinet (also referred to as a "resident dashboard") is a password-protected online workspace that aggregates all interactions between an individual resident and the residential complex management system. It acts as the primary digital touchpoint, replacing or supplementing traditional methods of communication such as notice boards, paper invoices, and in-person visits [4].

From an architectural perspective, the personal cabinet is a client-facing layer that sits atop the core business logic of the property management platform. It communicates with back-end services via RESTful APIs, a

concept formally defined by Fielding in his foundational dissertation on network-based software architectures [5]. This separation of concerns allows the cabinet interface to evolve independently of the underlying infrastructure, which is a key advantage in long-lived property management systems.

The value of a well-designed personal cabinet extends beyond mere convenience. It reduces the administrative burden on management staff, decreases error rates associated with manual data entry, and creates an auditable digital trail of all interactions. For residents, it fosters a sense of transparency and control over their living environment [1].

2. Functional Modules of the Resident Personal Cabinet

The functional scope of a resident personal cabinet can be decomposed into six primary modules, each addressing a distinct domain of resident–management interaction. Table 1 presents these modules, their core functions, and the primary benefits they deliver to residents.

Table 1 – Functional modules of the resident personal cabinet and their primary benefits

Module	Functions	Benefit for Resident
Account & Profile	Registration, login, personal data editing, password management	Secure personalized access to all services
Finance & Payments	Utility bill viewing, online payment, payment history, debt alerts	Transparent financial control without visiting offices
Requests & Support	Submitting maintenance requests, status tracking, feedback rating	Fast resolution of household issues with progress visibility
Announcements & News	Reading management announcements, event notifications, surveys	Timely awareness of complex news and community events
Voting & Governance	Participation in online polls, viewing meeting minutes	Direct involvement in residential community decisions
Documents	Downloading contracts, certificates, receipts in digital form	Convenient paperless document management

The Account and Profile module forms the foundation of the cabinet, ensuring that each resident has a unique, verified digital identity within the system. The Finance and Payments module is typically the most actively used, since utility costs constitute a recurring obligation for every resident. The Requests and Support module digitalises what was previously a fragmented process of telephone calls and paper forms, providing a structured workflow with clear accountability [4].

The Announcements and Voting modules collectively transform the cabinet from a transactional tool into a community platform, enabling participatory governance of the residential complex. The Documents module addresses the growing demand for paperless record-keeping, allowing residents to access legally significant documents at any time [2].

3. Authentication and Access Control

Secure access to the personal cabinet is a prerequisite for resident trust. Authentication mechanisms must balance security with usability, since residents of different age groups and technical proficiency levels must all be able to log in without friction. Table 2 compares the most common authentication methods applicable to residential web services.

Modern residential web services are recommended to implement a multi-factor authentication (MFA) approach, combining a primary credential (password or OAuth 2.0 token) with a secondary factor such as an SMS one-time password or a biometric check on mobile devices. The OAuth 2.0 framework, standardised as RFC 6749, is particularly suited to residential platforms because it enables delegated authorisation through trusted identity providers such as Google or Apple without exposing resident passwords to third parties [6].

Beyond authentication, the platform must implement role-based access control (RBAC). The RBAC model, comprehensively described by Ferraiolo, Kuhn, and Chandramouli [7], provides a mechanism for assigning permissions to roles rather than directly to individual users, which greatly reduces administrative overhead in multi-tenancy environments. The primary roles in a typical residential web service include: (1) Resident – access to own apartment data, bills, and requests only; (2) Property Manager – read and write access to all

residents' records within their managed complex; (3) Administrator – system-wide configuration and user management rights; (4) Service Technician – access to assigned maintenance requests only. Clear role boundaries prevent data leakage between tenants and protect sensitive billing information [7].

Table 2 – Comparison of authentication methods for residential web service personal cabinets

Authentication Method	Security Level	Ease of Use	Recommended For
Login + Password	Low–Medium	High	Basic entry-level access
SMS One-Time Password	Medium	Medium	Two-factor verification for payments
OAuth 2.0 (Google / Apple)	High	High	Modern mobile-first platforms
Email Confirmation Link	Medium	High	Account registration & recovery
Biometric (fingerprint/face)	Very High	Very High	Mobile apps with sensitive data

4. Interface Design Principles

The interface of a resident personal cabinet must adhere to established usability principles while accommodating the specific constraints of the target audience. Unlike enterprise software or professional tools, residential web services are used by a diverse population that includes elderly residents, individuals with limited digital literacy, and users accessing the service from mobile devices [8].

Key interface design principles applicable to resident personal cabinets are as follows. First, progressive disclosure should be adopted: the dashboard (home screen) should present only the most time-sensitive information – unpaid bills, open requests, and recent announcements – while detailed functions are accessible through clearly labelled navigation. Second, the layout must be responsive, adapting seamlessly to screen sizes ranging from small smartphones to wide desktop monitors [5].

Third, accessibility standards per the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), developed by the W3C Web Accessibility Initiative [9], should be observed to ensure usability for residents with visual or motor impairments. Fourth, transactional flows – particularly payment and request submission – must provide clear confirmation and error messages so that users can be confident that their actions have been processed. Finally, the interface should support localisation to accommodate multilingual residential communities.

5. Integration with External Systems

A resident personal cabinet does not operate in isolation. Its full value is realised only when it is integrated with the broader ecosystem of systems involved in residential complex management. These typically include: utility metering systems (for automated meter reading data import), payment gateways (for processing bank card and mobile payment transactions), notification delivery services (email, SMS, and push notifications), and governmental registries (for property ownership verification and tax reporting) [3].

Integration is best achieved through a microservices architecture, where each functional module of the personal cabinet communicates with its corresponding back-end service via a well-defined API contract. As demonstrated in empirical research on microservice API evolution [10], maintaining backward compatibility and clear versioning discipline is critical for long-running systems such as residential management platforms. This approach also provides fault isolation – a failure in the notification service, for instance, does not prevent residents from paying their bills – and enables independent scaling of high-load modules such as the payment processing engine.

Conclusions

This research paper has examined the organization of a resident's personal cabinet as a core element of web services for residential complexes. The analysis demonstrates that an effective personal cabinet must integrate at least six functional modules covering account management, finance, maintenance requests, community communication, voting, and document management.

Authentication and role-based access control are critical security foundations. Modern residential platforms should implement multi-factor authentication based on the OAuth 2.0 framework and clearly defined RBAC user roles to protect both resident privacy and system integrity. Interface design must prioritise accessibility in line with WCAG 2.0 guidelines and responsiveness to serve a demographically diverse resident base.

The proposed functional structure and the principles described in this research paper provide a conceptual framework that can be applied in the design of unified web services for residential complex management. Future research should address the measurement of user satisfaction and the quantitative impact of personal cabinet adoption on operational efficiency in property management organizations.

REFERENCES

1. Booking Ninjas. Residential Property Management System (RMS). URL: https://www.bookingninjas.com/residential-management-software [Accessed: 22.03.2025].
2. Entrata. Property Management Software. URL: https://www.entrata.com [Accessed: 22.03.2025].
3. FirstService Residential. Learn about Our Proprietary Property Management Software. URL: https://www.fsresidential.com/corporate/why-firstservice-residential/property-management-software/ [Accessed: 22.03.2025].
4. Sandhu R., Ferraiolo D., Kuhn R. The NIST Model for Role Based Access Control: Towards a Unified Standard. Proceedings of the 5th ACM Workshop on Role-Based Access Control. Berlin, 2000. P. 47–63.
5. Fielding R.T. Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures: PhD dissertation. Irvine: University of California, 2000. 162 p. URL: https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm [Accessed: 22.03.2025].
6. Hardt D. (Ed.) The OAuth 2.0 Authorization Framework. RFC 6749. Internet Engineering Task Force (IETF), October 2012. DOI: 10.17487/RFC6749. URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6749 [Accessed: 22.03.2025].
7. Ferraiolo D.F., Kuhn D.R., Chandramouli R. Role-Based Access Control. 2nd ed. Norwood: Artech House, 2007. 418 p.
8. Caldwell B., Cooper M., Guarino Reid L., Vanderheiden G. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. W3C Recommendation. W3C, 11 December 2008. URL: https://www.w3.org/TR/WCAG20/ [Accessed: 22.03.2025].
9. Abou-Zahra S. Web Content Accessibility Guidelines. In: Proceedings of the 18th International Conference on World Wide Web (WWW 2009). New York: ACM, 2009. DOI: 10.1145/1526709.1526912.
10. Lercher A., Glock J., Macho C., Pinzger M. Microservice API Evolution in Practice: A Study on Strategies and Challenges. Journal of Systems and Software. 2024. Vol. 215. Research paper 112075. DOI: 10.1016/j.jss.2024.112075.

Гринчак Максим Олегович – студент групи 1ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail:1234567maxgrynchak@gmail.com.

Мельник Олександр Васильович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail: o.melnyk@vntu.edu.ua.

Maksym O. Hrynchak – student of group 1PI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: 1234567maxgrynchak@gmail.com.

Oleksandr V. Melnyk – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Software Engineering Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e–mail: o.melnyk@vntu.edu.ua.

UDC 004.9:794.9:7.01

V.V. Vyshnivska
O.O. Kovalenko
S.O. Kot

GAME DESIGN OF CREATIVE ACTIVITY SIMULATORS: PRINCIPLES AND APPROACHES

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У тезах досліджуються принципи та підходи до геймдизайну симуляторів творчої діяльності. Розглянуто основні концепції, що лежать в основі проєктування таких ігрових систем: механіки заохочення творчості, системи зворотного зв'язку, структури прогресії та дизайн ігрових середовищ. Проаналізовано існуючі підходи до балансування між свободою гравця та структурованістю ігрового процесу. Надано рекомендації щодо проєктування симуляторів з урахуванням психологічних аспектів творчої мотивації.

Ключові слова: геймдизайн, симулятор творчої діяльності, творча механіка, прогресія гравця, ігровий зворотний зв'язок, інтерактивне середовище, ігрова мотивація.

Abstract

This article explores the principles and approaches to developing simulation games for creative activities. It examines the key concepts underlying the design of such game systems: mechanisms for stimulating creativity, feedback systems, progression structures, and game environment design. Existing approaches to ensuring a balance between player freedom and a structured gameplay process are analyzed. Recommendations are provided for developing simulators that take into account the psychological aspects of creative motivation.

Keywords: game design, creative activity simulator, creative mechanics, player progression, game feedback, interactive environment, game motivation.

Introduction

The intersection of game design and creativity studies has produced a compelling class of interactive software – creative activity simulators. These are digital environments in which the primary gameplay loop centers not on defeating enemies or accumulating resources, but on the act of creation itself: composing music, designing buildings, painting virtual canvases, or crafting narratives. Such simulators have gained significant traction in recent years, driven by both consumer demand for expressive digital experiences and the growing recognition of games as educational and therapeutic tools [1].

Developing a creative activity simulator presents unique challenges that set it apart from traditional game design. The designer must create a system that is both open enough to allow for genuine creative expression and structured enough to provide players with meaningful goals, feedback, and a sense of progress. Without structure, players may feel lost; without openness, the experience ceases to be creative and becomes merely procedural [2].

The field of game design has developed a substantial body of theory – from Hunicke, LeBlanc, and Zubek's MDA framework to Zimmerman and Salen's rules-play-culture model – yet these frameworks were largely developed with competitive or narrative games in mind. Their direct application to creative simulators requires adaptation and extension [3].

This research paper aims to systematize the key principles and approaches specific to the game design of creative activity simulators. It examines the core design dimensions – mechanics, feedback, progression, and environment – and discusses how each must be configured to support and reward creative behavior in players of varying skill levels.

Defining the Design Space of Creative Simulators

A creative activity simulator can be distinguished from other game genres by three defining characteristics: (1) the primary output of gameplay is an artifact or performance created by the player; (2) the quality of this output is evaluated – either by the system, by other players, or by both; and (3) the player's agency over the

creative process is central to the experience [4]. This definition excludes games where creation is merely a secondary mechanic (e.g., Minecraft's survival mode) and focuses on systems where creation is the core loop. The design space of such simulators spans several domains: visual arts (drawing, painting, sculpture), music (composition, performance, sound design), narrative (story authoring, dialogue writing), spatial design (architecture, urban planning), and hybrid forms that combine multiple creative modalities. Each domain imposes specific constraints on the design of creative tools, evaluation systems, and progression mechanics [5].

Core Design Principles

Several foundational principles guide the effective design of creative simulators. These principles emerge from the intersection of game design theory, creativity research, and human-computer interaction. Table 1 presents a structured overview of the main design principles and their practical implications for simulator development.

Table 1 – Core design principles for creative activity simulators

Principle	Description	Design Implication
Creative Freedom	Players must have genuine agency over the creative output without excessive system constraints	Minimize forced patterns; provide open-ended tools
Scaffolded Learning	Gradual introduction of tools and complexity supports skill development	Design layered tool unlocking tied to progression
Meaningful Feedback	Evaluation must be timely, specific, and constructive rather than punitive	Implement multi-dimensional feedback systems
Intrinsic Motivation	Rewards should reinforce the joy of creation rather than replace it	Balance extrinsic rewards with creative exploration bonuses
Flow State Support	Difficulty should adapt to keep players in the optimal challenge zone	Use dynamic difficulty adjustment based on creative performance
Community Integration	Sharing and social feedback enrich the creative experience	Design galleries, critique systems, and collaborative modes

Creative Mechanics and Tool Design

The mechanics of a creative simulator are the interactive systems through which players construct their creative output. Unlike combat mechanics, which typically have binary outcomes (hit/miss), creative mechanics must support a continuous spectrum of quality and expression [6]. The design of these mechanics involves several key decisions: the granularity of creative control (e.g., note-by-note composition vs. chord-based selection in a music simulator), the abstractness of tools (realistic vs. stylized brushes in a painting simulator), and the reversibility of actions (unlimited undo vs. permanent decisions).

Research in creativity and tool design suggests that the best creative tools share three properties: they are learnable within a short time, they are expressive across a wide range of skill levels, and they reward mastery with qualitatively richer outputs [7]. In game design terms, these properties correspond to low entry barriers, high skill ceilings, and visible mastery progression – exactly the design triangle that the most successful creative simulators (such as GarageBand, Dreams, or Mario Maker) have achieved.

Feedback Systems and Evaluation Design

Feedback in creative simulators serves multiple functions: it informs the player of the quality of their work, guides their development, and sustains motivation. Unlike action games where feedback is immediate and unambiguous (the enemy falls), creative feedback must balance accuracy with encouragement [8]. Poorly designed feedback systems – those that penalize all deviation from a norm or that offer only vague praise – are among the most common causes of player disengagement in creative games.

An effective feedback architecture in a creative simulator typically comprises three layers: (1) real-time micro-feedback, which provides immediate sensory confirmation of each creative action (e.g., visual animation when a note is placed correctly); (2) session-level meso-feedback, which evaluates the creative artifact as a whole after completion; and (3) longitudinal macro-feedback, which tracks the player's creative growth across sessions and communicates progress toward long-term goals [9]. Each layer requires different algorithmic approaches and serves different motivational functions.

Progression System Design

The progression system is perhaps the most delicate design element in a creative simulator. Conventional game progression – leveling up, unlocking abilities, advancing through story chapters – can feel artificial or even counterproductive in a creative context, where the very notion of 'winning' is problematic [10]. Designers of creative simulators must therefore redefine what progression means in an expressive context.

Three models of creative progression have emerged in both academic research and commercial practice. The first is tool-based progression, where players unlock new creative instruments and capabilities as they demonstrate mastery of existing ones – preserving simplicity for beginners while rewarding expertise. The second is challenge-based progression, where players complete creative challenges of increasing complexity, with each challenge teaching a specific creative skill. The third is portfolio-based progression, where the player's accumulated creative works constitute their 'level,' and the quality and variety of the portfolio determines access to advanced features [11]. Table 2 compares these models across key design dimensions.

Table 2. Comparison of progression models for creative simulators

Dimension	Tool-Based	Challenge-Based	Portfolio-Based
Player Freedom	Moderate – gated by tool access	Low-Moderate – constrained by challenge rules	High – open-ended creation
Learning Scaffolding	High – tools introduced gradually	High – skill-targeted challenges	Low – self-directed learning
Motivation Type	Primarily extrinsic	Mixed	Primarily intrinsic
Suitability	Beginners and educational contexts	Structured skill development	Advanced players and hobbyists
Implementation Complexity	Low-Medium	Medium-High	High (requires evaluation system)

Game Environment and Aesthetic Design

The visual and auditory environment of a creative simulator has a profound effect on the player's creative mindset. Research in environmental psychology and creativity consistently shows that ambient aesthetics influence creative output: cluttered, high-stimulation environments can impair creative focus, while calm, visually harmonious spaces support generative thinking [12]. For a game simulator, this means that the UI, color palette, soundscape, and spatial layout of the workspace must be designed not merely for usability but for creative mood-setting.

Successful creative simulators often adopt one of two aesthetic strategies: the neutral studio (a clean, minimalist workspace that foregrounds the player's creation and recedes into the background) or the themed atelier (a richly detailed environment that provides creative inspiration and atmospheric immersion). The choice between these strategies should be informed by the target audience and the creative domain: beginners often benefit from a focused, uncluttered interface, while experienced creators may prefer a richly contextual environment [13].

Balancing Freedom and Structure

The central tension in creative simulator design is the balance between freedom and structure. Excessive freedom – a blank canvas with no guidance – leads to creative paralysis, especially for novice players who lack the domain knowledge to leverage the available tools [14]. Excessive structure, conversely, eliminates the sense of genuine creative authorship and transforms the simulator into a paint-by-numbers exercise. The optimal design creates what researchers call 'constrained freedom': a well-defined creative space with clear boundaries and rich internal variety.

Practical strategies for achieving constrained freedom include: thematic prompts that suggest a creative direction without dictating it; constraint challenges that deliberately limit the available tools to force creative problem-solving; and adaptive system responses that subtly narrow the creative space when a player is struggling and expand it when they are performing confidently. These strategies collectively form a dynamic design envelope that grows and adapts alongside the player [14].

Conclusions

This research paper has examined the key principles and approaches to game design of creative activity simulators. The analysis reveals that effective creative simulator design requires the simultaneous management of four interdependent design dimensions: creative mechanics, feedback systems, progression models, and environmental aesthetics. Each dimension must be calibrated to support genuine creative agency while providing the scaffolding and motivation that sustain long-term engagement.

The comparison of progression models demonstrates that no single approach is universally optimal. Tool-based progression suits educational contexts and beginners; challenge-based models are effective for structured skill development; and portfolio-based progression best serves advanced players driven by intrinsic motivation. In practice, the most robust creative simulators combine elements of all three models, switching between them dynamically as the player's level grows.

Future research should investigate the role of social and collaborative mechanics in creative simulators, the design of AI co-creation systems that act as creative partners rather than evaluators, and the application of adaptive difficulty principles to creative domains. As creative simulators continue to evolve, the principles outlined in this research paper provide a foundational framework for their design and evaluation.

REFERENCES

1. Sicart M. Beyond Choices: The Design of Ethical Gameplay. Cambridge : MIT Press, 2013. 200 p.
2. Hunicke R., LeBlanc M., Zubek R. MDA: A formal approach to game design and game research. Proceedings of the AAAI Workshop on Challenges in Game AI. San Jose, 2004. P. 1–5.
3. Salen K., Zimmerman E. Rules of Play: Game Design Fundamentals. Cambridge : MIT Press, 2004. 672 p.
4. Boden M. A. The Creative Mind: Myths and Mechanisms. London : Routledge, 2004. 344 p.
5. Yannakakis G. N., Togelius J. Artificial Intelligence and Games. New York : Springer, 2018. 363 p.
6. Schell J. The Art of Game Design: A Book of Lenses. 3rd ed. Boca Raton : CRC Press, 2019. 600 p.
7. Norman D. A. The Design of Everyday Things. Revised ed. New York : Basic Books, 2013. 368 p.
8. Sweetser P., Wyeth P. GameFlow: A model for evaluating player enjoyment in games. Computers in Entertainment. 2005. Vol. 3, No. 3. P. 1–24.
9. Csikszentmihalyi M. Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention. New York : Harper Collins, 1996. 456p.
10. Koster R. A Theory of Fun for Game Design. 2nd ed. Sebastopol : O'Reilly Media, 2013. 244 p.
11. Shaker N., Togelius J., Nelson M. J. Procedural Content Generation in Games. New York : Springer, 2016. 245 p.
12. Amabile T. M. Creativity in Context. Boulder : Westview Press, 1996. 336 p.
13. Nitsche M. Video Game Spaces: Image, Play, and Structure in 3D Game Worlds. Cambridge : MIT Press, 2008. 296 p.
14. Cropley D. H. Creativity in Engineering: Novel Solutions to Complex Problems. San Diego : Academic Press, 2015. 248 p.

Вишнівська Вікторія Валеріївна – студентка групи 1ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail: vishniwska.viktoria@gmail.com.

Коваленко Олена Олексіївна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail: ok@vntu.edu.ua.

Кот Сергій Олександрович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail: kot.sergii@vntu.edu.ua.

Viktoriia V. Vyshnivska – 1PI-22b group student, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vishniwska.viktoria@gmail.com.

Olena O. Kovalenko – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Software Engineering Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e–mail: ok@vntu.edu.ua.

Sergii O. Kot – Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Foreign Languages Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e–mail: kot.sergii@vntu.edu.ua.

УДК 004.056

Т. Г. Кирилащук
Д. С. Лавренюк

КОНЦЕПЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРИВІЛЕЇВ (PRIVILEGE ESCALATION): ВЕКТОРИ ЗАГРОЗ ТА АРХІТЕКТУРНІ СТРАТЕГІЇ ЗАХИСТУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Запропоновано концептуальний аналіз проблематики підвищення привілеїв як критичного етапу сучасних кібератак. Проаналізовано основні вектори загроз (вертикальне та горизонтальне підвищення) з урахуванням матриці MITRE ATT&CK. Визначено ключові архітектурні підходи до захисту інформаційних систем, зокрема концепції найменших привілеїв (PoLP), управління привілейованим доступом (PAM) та нульової довіри (Zero Trust).

Ключові слова: кібербезпека, підвищення привілеїв, нульова довіра, MITRE ATT&CK, PAM, принцип найменших привілеїв.

Abstract

A conceptual analysis of the privilege escalation problem as a critical stage of modern cyberattacks is proposed. The main threat vectors (vertical and horizontal escalation) are analyzed considering the MITRE ATT&CK matrix. Key architectural approaches to the protection of information systems, in particular the concepts of least privilege (PoLP), Privileged Access Management (PAM), and Zero Trust, are identified.

Keywords: cybersecurity, privilege escalation, zero trust, MITRE ATT&CK, PAM, principle of least privilege.

Вступ

В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій та ускладнення кібернетичних загроз, забезпечення безпеки корпоративних та державних мереж набуває критичного значення. Сучасні цілеспрямовані атаки (Advanced Persistent Threats, APT) рідко обмежуються простою компрометацією одного вузла. Згідно з методологією аналізу кіберзагроз, зокрема моделлю Cyber Kill Chain, етап підвищення привілеїв (Privilege Escalation) є обов'язковою ланкою для досягнення зловмисниками своїх кінцевих цілей. Отримавши початковий доступ до системи через фішинг або експлуатацію вразливостей периметра, атакуючий зазвичай отримує права звичайного користувача. Для розгортання шкідливого ПЗ, вимкнення засобів захисту або доступу до конфіденційних баз даних необхідні права локального адміністратора (SYSTEM/root) або адміністратора домену, що робить цей етап критичною точкою фокусу як для нападників, так і для систем захисту.

Постановка задачі

Метою є комплексний аналіз механізмів та векторів підвищення привілеїв в сучасних інформаційних системах (на базі Windows та Linux), а також систематизація ефективних архітектурних підходів до протидії цим загрозам.

Результати дослідження

У глобальній базі знань тактик і методів кіберсупротивників MITRE ATT&CK підвищення привілеїв виділено в окрему тактику (TA0004), що налічує десятки специфічних технік експлуатації. Залежно від напрямку руху в ієрархії доступу, вектори атак класифікують на дві основні категорії: вертикальне та горизонтальне підвищення.

Горизонтальне підвищення привілеїв (Account Takeover / Lateral Movement) передбачає отримання доступу до іншого облікового запису з аналогічним рівнем прав. Цей метод активно використовується для розширення поверхні атаки. Зловмисники застосовують техніки викрадення облікових даних з

пам'яті (Credential Dumping), перехоплення хешів паролів (Pass-the-Hash) або маніпуляції з квитками Kerberos (Pass-the-Ticket) у середовищах Active Directory.

Вертикальне підвищення привілеїв (Privilege Elevation) — це процес розширення прав від рівня стандартного користувача до адміністратора. У середовищах Windows найбільш поширеними техніками є експлуатація слабких дозволів на файли та служби, вразливості незакавичених шляхів (Unquoted Service Paths), підміна динамічних бібліотек (DLL Hijacking) та маніпуляції з маркерами доступу (Token Impersonation). У системах на базі Linux зловмисники найчастіше фокусуються на експлуатації вразливостей ядра (Kernel Exploits), неправильно налаштованих правах SUID/SGID для виконуваних файлів, а також на місконфігураціях планувальника завдань Cron та утиліти sudo.

Аналіз інцидентів показує, що понад 70% успішних атак із підвищенням привілеїв базуються не на складних вразливостях нульового дня (Zero-day), а на експлуатації існуючих місконфігурацій системи та недостатньому контролі за життєвим циклом облікових записів.

Для ефективної протидії цим загрозам необхідне впровадження багаторівневих архітектурних рішень:

1. **Принцип найменших привілеїв (PoLP):** Надання користувачам і сервісам лише мінімально необхідного набору прав для виконання їхніх безпосередніх завдань.
2. **Управління привілейованим доступом (PAM):** Впровадження систем контролю за адміністративними сесіями, використання одноразових паролів та концепції доступу "точно вчасно" (Just-In-Time Access), що унеможливлює постійне зберігання високих привілеїв за обліковим записом.
3. **Архітектура нульової довіри (Zero Trust Architecture):** Перехід до мікросегментації мережі та постійної верифікації кожного запиту на доступ до ресурсів, незалежно від того, чи надходить він із внутрішнього периметра.
4. **Проактивний моніторинг:** Застосування рішень класу EDR/XDR (Endpoint/Extended Detection and Response) для виявлення аномальної поведінки процесів, несанкціонованих спроб доступу до системних реєстрів чи критичних файлів конфігурації у реальному часі.

Висновки

Підвищення привілеїв залишається одним із найнебезпечніших та найважливіших етапів будь-якої комплексної кібератаки. Оскільки повністю усунути ризик первинної компрометації неможливо, сучасна стратегія кібербезпеки повинна базуватися на парадигмі "припущення зламу" (Assume Breach). Захист інфраструктури вимагає переходу від реактивних методів блокування до проактивної побудови захищеної архітектури. Впровадження концепцій найменших привілеїв, рішень PAM, моделі Zero Trust та систем глибокого моніторингу кінцевих точок є обов'язковою умовою для мінімізації ризиків переростання локального інциденту у повну компрометацію інформаційної інфраструктури організації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. What is Privilege Escalation? CrowdStrike Cybersecurity. URL: https://www.crowdstrike.com/en-us/cybersecurity-101/cyberattacks/privilege-escalation/ (дата звернення: 14.02.2026).
2. MITRE ATT&CK. Tactic: Privilege Escalation (TA0004). URL: https://attack.mitre.org/tactics/TA0004/ (дата звернення: 14.02.2026).
3. Zero Trust Architecture. NIST Special Publication 800-207. National Institute of Standards and Technology, 2020. 53 p.
4. Foster J. C. Privilege Escalation Techniques. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) Guidelines, 2023. P. 112-118.
5. SANS Institute. Securing the Active Directory: Mitigating Lateral Movement and Privilege Escalation. InfoSec Reading Room, 2024. 34 p.

Дмитро С. Лавренюк – студент Кафедри Захисту Інформації, Вінницький Національний Технічний Університет, Вінниця. dims5688@gmail.com

Науковий керівник: ***Тетяна Г. Кирилащук*** – асистент Кафедри Захисту Інформації, Вінницький Національний Технічний Університет, Вінниця. kgt0998@gmail.com

Dmytro S. Lavreniuk – student of the Department of Information Protection, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. dims5688@gmail.com

Supervisor: ***Tetiana H. Kyrylashchuk*** – assistant of the Department of Information Protection, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. kgt0998@gmail.com

УДК 004.41

Власюк Р.Ю.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ДО СТВОРЕННЯ AI-ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ ГЕНЕРАЦІЇ ТЕКСТОВОГО КОНТЕНТУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті досліджуються методи розробки систем генерації текстового контенту, орієнтованих на штучний інтелект. Від статистичних моделей до сучасних трансформерних архітектур розглядається розвиток методів генерації тексту. Проаналізовано основні принципи навчання великих мовних моделей, включаючи підготовку до навчання, удосконалення та підкріплення навчання за допомогою людського feedback. Визначено основні переваги, недоліки та сфери застосування цих систем.

Ключові слова: штучний інтелект, генерація тексту, NLP, трансформери, великі мовні моделі, глибинне навчання.

Abstract

The article examines methods for developing AI-oriented text generation systems. The evolution of text generation approaches is considered, ranging from statistical models to modern transformer-based architectures. The key principles of training large language models are analyzed, including pretraining, fine-tuning, and reinforcement learning with human feedback. The main advantages, limitations, and application areas of these systems are identified.

Keywords: artificial intelligence, text generation, NLP, transformers, large language models.

Вступ

На поточному етапі розвитку інформаційних технологій спостерігається швидке зростання обсягів текстових даних. Це означає, що потрібно створити інтелектуальні системи, які можуть автоматично створювати текстові матеріали високої якості. Електронна комерція, медіа, освіта, програмна інженерія та автоматизація бізнес-процесів є сферами, де ці системи широко застосовуються.

Методи обробки природної мови (NLP) є основою для систем генерації тексту, орієнтованих на штучний інтелект. Ці методи дозволяють моделювати мовні закономірності та створювати тексти, які є семантично узгодженими. Такі системи мають на меті створювати текст, який є змістовним, логічним і контекстно відповідним.

Основна частина

Первоначальні методи генерації текстів використовували шаблонні алгоритми та статистичні моделі, особливо n-грамні моделі, які використовували ймовірнісні залежності між словами в тексті. Такі моделі базувалися на підрахунку, наскільки часто послідовності слів з’являються в навчальних корпусах, і вони дозволяли створювати текст, вибравши найбільш ймовірне наступне слово. Але через те, що кількість параметрів постійно збільшується зі збільшенням довжини контексту, а також через те, що вони не можуть враховувати семантичні зв’язки між словами, які знаходяться на великій відстані одне від одного, їхні можливості значно обмежені. Це призвело до створення тексту, який часто був логічно непослідовним, але граматично коректним.

Впровадження нейронної мережі глибинного навчання, зокрема рекурентних нейронних мереж (RNN), пов’язане з подальшим розвитком методів генерації тексту. RNN мають здатність моделювати послідовності даних шляхом збереження прихованого стану. Це дозволило враховувати історичний контекст під час написання тексту. Покращені архітектури, як-от Long Short-Term Memory (LSTM) і Gated Recurrent Unit (GRU), частково вирішили проблеми затухання та вибуху градієнтів. Ці моделі краще працюють з довшими текстовими послідовностями завдяки механізмам «забування» та «запам’ятовування» інформації. Однак навіть вони мали високі обчислювальні витрати через послідовну природу обробки даних і мали обмеження у збереженні довгострокових залежностей, особливо при обробці великих текстових корпусів.

Упровадження трансформерної архітектури, яка значно відрізняється від попередніх методів, стало справжнім проривом у виробництві текстів. В її основі лежить механізм самоуваги, також відомий як самоувага. Цей механізм дозволяє моделі одночасно вивчати кожен елемент вхідної послідовності та визначити, як вони впливають один на одного. Це значно підвищує ефективність навчання та усуває необхідність постійної обробки даних. З цієї причини трансформери можуть краще враховувати глобальний контекст, що є важливим для створення змістовного та логічно узгодженого тексту. Масштабування моделей до великих кількостей параметрів і можливість паралельної обробки даних є ще одними перевагами.

Великі мовні моделі, також відомі як LLM, є основою для сучасних систем генерації тексту, які базуються на величезних наборах текстових даних, таких як книги, статті, веб-ресурси та інші джерела. Це дозволяє їм виконувати широкий спектр завдань без явного програмування та розвивати узагальнені мовні уявлення. Такі моделі можуть узагальнювати інформацію, вести розмову, перекладати та навіть вирішувати логічні задачі.

Створення AI-орієнтованих систем генерації текстів складається з кількох основних етапів. Модель навчається на великих неструктурованих корпусах даних шляхом передбачення наступного токена або відновлення пропущених частин тексту на етапі попереднього навчання. Це сприяє розвитку основних мовних навичок. Далі проводиться донавчання (fine-tuning) на спеціалізованих наборах даних. Це дозволяє адаптувати модель до різних завдань, таких як створення коду, обробка запитів користувачів або чат-боти. Завершальним кроком є оптимізація за допомогою методів навчання з підкріпленням із використанням людського зворотного зв'язку (Reinforcement Learning from Human Feedback, або RLHF). Мета цієї стратегії полягає в тому, щоб підвищити якість, релевантність і безпеку контенту, який було створено.

Обчислювальна інфраструктура є важливою для функціонування таких систем. Для навчання великих мовних моделей потрібні потужні графічні процесори (GPU), тензорні процесори (TPU) та розподілені обчислювальні системи. Зменшення затримок при генерації тексту, забезпечення масштабованості систем і оптимізація пам'яті також є важливими питаннями.

AI-орієнтовані системи генерації тексту мають широкий спектр застосування. Написання програмного коду, машинний переклад, аналіз і узагальнення текстів, автоматичне створення новинних статей і маркетингового контенту, створення інтелектуальних чат-ботів і віртуальних асистентів, а також адаптація контенту до потреб користувачів є частиною цих завдань. Такі системи можуть значно підвищити продуктивність роботи та скоротити витрати на обробку даних у бізнес-середовищі.

Тим не менш, є деякі проблеми з використанням цих систем. Одним із найважливіших є явище, відоме як «галюцинації», коли модель створює інформацію, яка виглядає правдоподібною, але насправді є неправдивою. Крім того, питання етичного використання є важливими; це включає запобігання упередженості у даних, забезпечення конфіденційності та нагляд за використанням створеного контенту. Крім того, великим викликом залишається залежність від значних навчальних даних, а також висока вартість розробки та обслуговування таких систем.

Висновок

Одним із найбільш перспективних напрямків розвитку сучасних інформаційних технологій є системи генерації текстового контенту, які базуються на використанні трансформерних моделей, великих мовних моделей і сучасних методів навчання. Попри значні досягнення, залишаються проблеми з якістю, мораллю та ефективністю таких систем. Удосконалення цієї галузі сприятиме створенню більш розумних і надійних систем генерації тексту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Vaswani A. Attention is All You Nee [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://arxiv.org/abs/1706.03762
2. Brown T. Language Models are Few-Shot Learners [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://arxiv.org/abs/2005.14165
3. Devlin J. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://aclanthology.org/N19-1423/
4. Goodfellow I. Deep Learning [Електронний ресурс] – Режим доступу: https: //www.deeplearningbook.org/
5. OpenAI Research Papers [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://openai.com/research/index/publication/

Власюк Руслан Юрійович– студент групи 4ПІ-22Б, факультет інформаційних технологій і комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vlasiukru@gmail.com
Науковий керівник – Стахов Олексій Ярославович, доктор філософії PHD, старш.викл., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: aleksey.stahov@gmail.com

Vlasiuk Ruslan Yuriyovych – student of group 4PI-22B, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vlasiukru@gmail.com
Supervisor – Stakhov Oleksii Yaroslavovych, PhD, Senior Lecturer at the Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: aleksey.stahov@gmail.com

УДК 004.415

Гусятинська Я. С.
Ліщинська Л. Б.

РОЛЬ ЯКОСТІ АНАЛІЗУ ВИМОГ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УСПІШНОСТІ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджується роль якості аналізу вимог у процесі розробки програмного забезпечення. Розглянуто основні підходи до збору, формалізації та перевірки вимог, а також їх вплив на ефективність розробки та якість кінцевого продукту. Проаналізовано типові проблеми, що виникають у процесі аналізу вимог, та визначено їх вплив на ризики розробки. Встановлено, що якісний аналіз вимог є ключовим фактором успішності проєкту та зниження витрат ресурсів.

Ключові слова: вимоги до програмного забезпечення, аналіз вимог, якість вимог, програмне забезпечення, розробка ПЗ, управління вимогами.

Abstract

The paper examines the role of requirements analysis quality in the software development process. The main approaches to requirements elicitation, formalization, and validation are considered, as well as their impact on development efficiency and product quality. Typical problems in requirements analysis are analyzed and their influence on development risks is identified. The study shows that high-quality requirements analysis is a key factor in project success and resource optimization.

Keywords: software requirements, requirements analysis, requirements quality, software development, requirements management.

Вступ

У сучасному середовищі розробки програмного забезпечення якість кінцевого продукту значною мірою залежить від правильності формування вимог. Аналіз вимог є одним із перших і найважливіших етапів життєвого циклу програмного забезпечення, оскільки саме на цьому етапі визначаються функціональні та нефункціональні характеристики системи.

Недостатньо якісний аналіз вимог може призвести до помилок у проєктуванні, перевитрат ресурсів, затримок у розробці та невідповідності продукту очікуванням користувачів. У той же час чітко сформульовані та узгоджені вимоги забезпечують ефективну організацію процесу розробки та зменшують ризики.

Метою даної роботи аналіз значення якості формування вимог та її впливу на результати розробки програмного забезпечення.

Результати дослідження

Якість аналізу вимог безпосередньо визначає подальший хід розробки програмного забезпечення, оскільки саме на цьому етапі формується розуміння того, якою має бути майбутня система [1]. Якщо вимоги сформульовані неточно або поверхнево, це призводить до накопичення помилок, які проявляються вже на етапах реалізації та тестування. Як наслідок, виникає потреба у повторному виконанні робіт, що значно збільшує витрати часу та ресурсів.

Практика розробки програмного забезпечення показує, що найбільш критичними є проблеми, пов’язані з нечіткістю та неоднозначністю вимог. Наприклад, одна й та сама вимога може бути по-різному інтерпретована аналітиком і розробником, що призводить до створення функціоналу, який не відповідає очікуванням замовника. У таких випадках навіть правильно реалізований код не вирішує поставлену задачу, що негативно впливає на загальний результат проєкту [2].

Не менш важливою є повнота вимог. У процесі збору інформації часто залишаються неврахованими окремі сценарії використання системи або нефункціональні характеристики, такі як продуктивність, безпека чи зручність використання. Це призводить до того, що вже після впровадження системи виникає необхідність її доопрацювання. Такі зміни є значно дорожчими, ніж їх врахування на початковому етапі.

Суттєвий вплив на якість вимог має організація процесу їх збору. Використання лише одного методу, наприклад інтерв'ю, не дозволяє отримати повну картину потреб користувачів. Ефективнішим є комбінування різних підходів: аналіз існуючих процесів, спостереження за роботою користувачів, проведення опитувань та обговорень. Це дає змогу виявити як явні, так і приховані вимоги, які часто залишаються поза увагою.

Окремої уваги заслуговує питання взаємодії між учасниками проєкту. У багатьох випадках проблеми виникають не через відсутність інформації, а через її неправильну передачу. Використання складних або неоднозначних формулювань, відсутність єдиної термінології та недостатнє обговорення вимог призводять до помилок, які складно виявити на ранніх етапах [3]. Тому важливо забезпечити регулярну комунікацію та узгодження рішень між усіма учасниками процесу.

Для підвищення якості вимог широко застосовується їх формалізація. На практиці це означає використання структурованих описів, моделей і діаграм, які дозволяють чітко представити функціональність системи. Наприклад, use-case діаграми допомагають описати взаємодію користувача із системою, а UML-діаграми — відобразити її структуру. Такий підхід значно спрощує розуміння вимог і зменшує ймовірність помилок.

Важливим інструментом є також перевірка вимог ще до початку розробки. Це може здійснюватися у формі рецензування, обговорень або тестових сценаріїв. Така перевірка дозволяє виявити неточності, пропущені елементи або суперечності. В результаті зменшується кількість змін у процесі реалізації, що позитивно впливає на строки виконання проєкту.

Сучасні підходи до розробки програмного забезпечення передбачають постійну роботу з вимогами. Зокрема, у гнучких методологіях вони уточнюються поступово, у процесі виконання проєкту [4]. Це дозволяє враховувати зміни у потребах користувачів та адаптувати систему до нових умов. Водночас такий підхід вимагає чіткої організації процесу, оскільки відсутність контролю може призвести до хаотичних змін і втрати цілісності системи.

Необхідно також враховувати, що вимоги мають бути перевірюваними. Кожна вимога повинна мати критерії, за якими можна визначити, чи реалізована вона правильно. Це особливо важливо на етапі тестування, коли потрібно оцінити відповідність системи поставленим задачам. Відсутність таких критеріїв ускладнює перевірку і може призвести до суб'єктивної оцінки якості продукту.

Ще одним важливим аспектом є використання спеціалізованих інструментів для управління вимогами. Вони дозволяють зберігати вимоги, відстежувати їх зміни та встановлювати зв'язки між різними елементами системи. Це особливо актуально для великих проєктів, де кількість вимог може бути значною, а їх структура — складною.

Таким чином, проведений аналіз показує, що якість вимог визначає не лише технічні характеристики системи, але й ефективність усього процесу розробки. Чіткі, узгоджені та структуровані вимоги дозволяють уникнути значної частини проблем, зменшити витрати ресурсів і забезпечити створення програмного продукту, який відповідає очікуванням користувачів [5].

Ще одним важливим аспектом є простежуваність вимог (traceability). Вона дозволяє встановити зв'язок між вимогами, елементами системи та результатами їх реалізації. Завдяки цьому можна відстежити, як кожна вимога впливає на окремі компоненти програмного забезпечення, а також швидко визначити, які частини системи потребують змін у разі оновлення вимог. Відсутність простежуваності ускладнює процес управління проєктом і може призвести до втрати важливої інформації.

Крім того, значну роль відіграє пріоритизація вимог. У реальних умовах ресурси проєкту обмежені, тому неможливо одночасно реалізувати всі функції з однаковою увагою. Визначення пріоритетів дозволяє зосередитися на найбільш важливих вимогах, які мають найбільший вплив на користувачів або бізнес-процеси. Це сприяє більш ефективному плануванню розробки та забезпечує швидке отримання цінності від програмного продукту.

Також слід враховувати вплив якості вимог на тестування програмного забезпечення. Чітко сформульовані вимоги значно спрощують розробку тестових сценаріїв і дозволяють об'єктивно оцінити відповідність системи очікуваним результатам. У випадку нечітких або неповних вимог процес тестування ускладнюється, оскільки відсутні конкретні критерії перевірки. Це може призвести до пропуску помилок і зниження загальної якості програмного продукту.

Окремо варто звернути увагу на вплив якості вимог на процес підтримки та розвитку програмного забезпечення після його впровадження. Якщо вимоги були сформульовані чітко і задокументовані належним чином, це значно спрощує подальшу модифікацію системи. Розробники можуть швидше зрозуміти логіку роботи функціоналу та внести необхідні зміни без ризику порушення цілісності системи. У протилежному випадку відсутність якісної документації ускладнює супровід і призводить до накопичення технічного боргу.

Крім того, якісний аналіз вимог сприяє підвищенню загальної передбачуваності процесу розробки. Чітко визначені вимоги дозволяють більш точно оцінити обсяг робіт, строки виконання та необхідні ресурси. Це є важливим для планування проєкту та контролю його виконання. У результаті зменшується кількість непередбачених ситуацій, підвищується стабільність процесу розробки та забезпечується більш ефективне досягнення поставлених цілей.

Висновок

Таким чином, якість аналізу вимог відіграє визначальну роль у забезпеченні успішності розробки програмного забезпечення. Саме на цьому етапі формується основа майбутньої системи, від якої залежить правильність реалізації функціоналу, ефективність використання ресурсів та відповідність продукту потребам користувачів.

Проведений аналіз показує, що нечіткі, неповні або суперечливі вимоги призводять до значних ускладнень у процесі розробки, зокрема до збільшення витрат часу, необхідності повторного виконання робіт та зниження якості кінцевого продукту. Натомість якісно сформульовані вимоги забезпечують узгодженість дій усіх учасників проєкту, зменшують ризики та сприяють ефективному досягненню поставлених цілей.

Отже, забезпечення високої якості аналізу вимог є необхідною умовою успішної реалізації програмних проєктів. Використання сучасних методів збору, формалізації, перевірки та управління вимогами дозволяє підвищити ефективність процесу розробки, покращити якість програмного забезпечення та забезпечити його відповідність очікуванням користувачів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Sommerville I. Software Engineering. 10th ed. Boston: Pearson, 2020. 816 p.
2. Pressman R. S., Maxim B. R. Software Engineering: A Practitioner's Approach. 9th ed. New York: McGraw-Hill, 2020. 970 p.
3. Wiegers K., Beatty J. Software Requirements. 3rd ed. Redmond: Microsoft Press, 2021. 672 p.
4. Agile Alliance. Manifesto for Agile Software Development. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://agilemanifesto.org/ (дата звернення: 19.03.2026).
5. Морзе Н. В., Кочарян А. Б. Інформаційні системи та технології. К.: Університет «КРОК», 2021. 320 с.

Автор: Гусятинська Яна Сергіївна – студентка групи 5ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: gusatinska.yana@gmail.com.

Науковий керівник: Ліщинська Людмила Броніславівна – д-р техн. наук, професор, професор кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: llb@vntu.edu.ua

Author: Husiatynska Yana – student of the 5PI-22b group, faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: gusatinska.yana@gmail.com.

Scientific Supervisor: Lishchynska Lyudmyla Bronislavivna – Dr. Sc. (Eng.), Full Professor, Professor of Program Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: llb@vntu.edu.ua

UDC 004.052.3:364.22

M.V. Miletskiy
A.T. Terenchuk
S.O. Kot

ENSURING FAULT TOLERANCE AND AVAILABILITY OF AID COORDINATION PLATFORMS UNDER EMERGENCY CONDITIONS

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У тезах досліджується проблема забезпечення відмовостійкості та безперервної доступності програмних платформ, призначених для координації гуманітарної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій. Обґрунтовано критичність вимог до доступності для таких систем з огляду на їх роль у збереженні людського життя. Запропоновано комплексну архітектуру відмовостійкої веб-платформи, яка охоплює механізми реплікації бази даних, горизонтального масштабування, кешування, асинхронної обробки подій та офлайн-функціональності клієнта. Сформульовано вимірювані нефункціональні вимоги до доступності, часу відновлення та продуктивності системи. Розроблено матрицю сценаріїв відмов і відповідних стратегій пом'якшення. Аналіз показує, що поєднання архітектурних рішень із моніторингом та автоматичним відновленням дозволяє досягти цільового рівня доступності 99.5% навіть в умовах деградації зовнішньої інфраструктури.

Ключові слова: відмовостійкість, висока доступність, гуманітарна допомога, надзвичайні ситуації, реплікація бази даних, горизонтальне масштабування, офлайн-режим, нефункціональні вимоги.

Abstract

This article examines the issue of ensuring fault tolerance and continuous availability of software platforms designed to coordinate humanitarian aid in emergency situations. The critical nature of the availability requirements for such systems is justified, given their direct role in saving human lives. A comprehensive architecture for a fault-tolerant web platform is proposed, encompassing database replication, horizontal scaling, caching, asynchronous event processing, and client-side offline functionality. Measurable non-functional requirements for system availability, recovery time, and performance are formulated. A matrix of failure scenarios with corresponding strategies for their minimization has been developed. Analysis shows that combining architectural mechanisms with automated monitoring and recovery allows achieving a target availability level of 99.5% even under degraded external infrastructure conditions.

Keywords: fault tolerance, high availability, humanitarian aid, emergency situations, database replication, horizontal scaling, offline mode, non-functional requirements.

Introduction

Digital coordination platforms for humanitarian aid have become critical infrastructure in modern emergency response. During armed conflicts, natural disasters, and man-made catastrophes, these systems carry the operational load of routing aid requests from affected populations to volunteer organisations, tracking resource inventories, and enabling real-time communication between all stakeholders. The failure of such a platform at a critical moment – a server outage, a database crash, or a communication disruption – directly translates into delayed or misdirected assistance, with potentially fatal consequences for vulnerable beneficiaries [1].

Unlike enterprise software, where temporary unavailability causes financial inconvenience, a humanitarian coordination system operates under a different risk profile: its users include people in acute distress with limited alternative means of communication, volunteer coordinators managing logistics in chaotic conditions, and donors whose confidence in the system is fragile. A 2022 analysis of digital humanitarian tools deployed during the conflict in Ukraine found that platform downtime during peak crisis periods resulted in an average 18-minute delay per aid delivery cycle and a measurable increase in duplicate request submissions [2]. These figures illustrate why availability and fault tolerance must be treated as first-order design requirements, not afterthoughts.

The research presented in this paper addresses the challenge of engineering a humanitarian aid coordination platform that maintains its core functions under failure conditions characteristic of emergency deployments:

unstable connectivity, infrastructure damage, sudden demand spikes, and dependency failures in external services. We propose a layered fault-tolerance architecture, formulate verifiable availability requirements, and analyse recovery strategies across six representative failure scenarios.

Availability and Resilience Requirements

Humanitarian coordination platforms operate in a context that imposes requirements substantially more stringent than typical commercial web applications. Three factors compound the availability challenge. First, demand spikes are unpredictable and can be extreme: a single significant event in a densely populated area can generate hundreds of aid requests within minutes. Second, the operator's technical capacity is typically limited – the platform must be manageable by a small DevOps team, often without access to on-premises infrastructure. Third, field users (volunteers and beneficiaries) frequently operate on mobile devices with unstable connectivity in degraded network environments [3].

Based on these operational constraints, a set of measurable non-functional requirements (NFR) for the platform was formulated. The availability target of 99.5% per calendar month was derived from the Sphere Humanitarian Standards' expectation that digital support systems should not constitute a bottleneck in the humanitarian response chain [4]. This corresponds to a maximum permissible downtime of approximately 3.6 hours per month. Table 1 presents the complete set of availability and resilience requirements with their acceptance metrics and verification methods.

Table 1. Non-functional requirements for availability, resilience, and performance

ID	Requirement	Acceptance metric	Verification method	Priority
NFR-01	**Service availability**	System uptime ≥ 99.5% per calendar month	Uptime monitoring service	Must Have
NFR-02	**Recovery time**	Mean time to recovery (MTTR) ≤ 4 hours after failure	Failover drill; incident log	Must Have
NFR-03	**Data backup**	Automated daily backup; recovery point objective (RPO) ≤ 24 h	Backup log verification	Must Have
NFR-04	**Response latency**	P95 page load ≤ 2 s at normal load; API response ≤ 500 ms	Load testing (JMeter)	Must Have
NFR-05	**Concurrent load**	System handles ≥ 500 simultaneous requests without degradation	Stress testing	Must Have
NFR-06	**Offline capability**	Volunteer delivery confirmation operable offline; sync ≤ 30 s on reconnect	Offline simulation (DevTools)	Should Have
NFR-07	**Horizontal scaling**	Zero-downtime horizontal scale-out; sustains 10× traffic spike for 48 h	Scaled load test	Should Have
NFR-08	**Transport security**	TLS 1.2+ for all data in transit; SSL Labs grade ≥ A	SSL Labs API audit	Must Have

The requirements in Table 1 are intentionally formulated in a verifiable, metric-based form to avoid the common anti-pattern of vague non-functional specifications such as "the system shall be highly available." Each requirement includes an explicit acceptance criterion that can be evaluated through a defined test procedure, enabling objective certification of the system's resilience properties before deployment [5]. The Mean Time to Recovery (MTTR) target of four hours for a full datacenter failure (NFR-02) was set in alignment with typical humanitarian operation planning cycles, which assume a four-hour window for contingency activation [4].

Fault-Tolerant Architecture

The proposed architecture organises the platform into three logical tiers – Client, API Gateway, and Backend Services – connected through standardised interfaces and designed according to the principle of defence in depth: each tier independently implements resilience mechanisms so that a failure in one tier does not cascade to others. Figure 1 provides an overview of the component structure and the infrastructure layer that supports all tiers.



Fig. 1. Fault-tolerant architecture of the humanitarian aid coordination platform

The Client tier is implemented as a React.js Single-Page Application (SPA) with Progressive Web App (PWA) capabilities. A Service Worker intercepts network requests and serves cached responses when the backend is unreachable, ensuring that coordinators can continue to view request lists and volunteer assignments during brief outages. Delivery confirmation data submitted by volunteers in offline mode is persisted in the browser's IndexedDB and synchronised via the Background Sync API when connectivity is restored [6]. This client-side resilience is particularly important for field volunteers operating in areas with damaged telecommunications infrastructure.

The API Gateway tier uses NGINX as a reverse proxy and load balancer, distributing incoming requests across multiple backend pod replicas. NGINX performs active health-checking of backend instances every five seconds; pods that fail two consecutive checks are temporarily removed from the rotation. TLS termination at this layer ensures that encryption is applied uniformly without imposing computational overhead on individual application servers. Rate limiting at the gateway prevents a surge of requests from a single source from exhausting backend capacity, a failure mode observed during high-profile emergency announcements on social media [2].

The Backend tier is composed of stateless Node.js application servers, a Redis instance for session storage and short-lived caching, a BullMQ task queue for asynchronous operations such as email dispatch and report generation, and a PostgreSQL database cluster configured with streaming replication to a hot standby. The stateless design of the application servers is critical: it allows any request to be handled by any pod, which is a prerequisite for both horizontal scaling and zero-downtime rolling deployments. Session state is externalised to Redis, which is itself protected by persistence configuration (AOF mode) and a configurable eviction policy that prioritises session data over transient cache entries.

The PostgreSQL primary-replica setup uses synchronous streaming replication with automatic failover managed by pg_auto_failover. Under normal operation, all writes go to the primary and reads are distributed between primary and replica. Upon detection of a primary failure, pg_auto_failover promotes the replica to primary within approximately 60 seconds, updating the application's database connection string via a virtual IP. This architecture limits the blast radius of a database node failure to a brief interruption rather than a total loss of data persistence. The Recovery Point Objective (RPO) of 24 hours is guaranteed by daily automated snapshots stored in a geographically separate object storage bucket.

Failure Scenario Analysis

A structured analysis of failure modes and their consequences was conducted to identify the most likely failure scenarios that could have the most serious consequences for the platform, as well as to confirm that the architectural mechanisms described above provide an adequate level of protection. Six scenarios were identified based on incident data from existing humanitarian platforms [2; 3] and general cloud service reliability statistics [7]. Table 2 presents each scenario alongside its mitigation mechanism, recovery time target, and residual impact after mitigation.

The most operationally significant scenario is the offline network partition experienced by field volunteers (row 3 of Table 2). Unlike server-side failures, which are typically resolved within the infrastructure layer without visible impact on coordinators, a network partition forces the client application to operate in a degraded mode where the synchronisation of locally stored data becomes dependent on the volunteer's connectivity. The Progressive Web App architecture with Background Sync addresses this scenario by storing confirmations in a persistent local queue rather than failing silently, ensuring data integrity even when the confirmation arrives at the server hours after the physical delivery.

The analysis also highlights the importance of graceful degradation for external service dependencies. The mapping API and email notification service are both non-critical to core request management functionality: if they become unavailable, the platform continues to operate in a reduced mode where coordinators use text-based address views and in-app notifications replace email. This hierarchy of functionality – core operations

> notifications > mapping > analytics – guides the circuit breaker configuration in the backend services, ensuring that a failure in a lower-priority subsystem does not propagate upstream [8].

Table 2. Failure scenarios, mitigation mechanisms, and residual impacts

Failure scenario	Mitigation mechanism	Recovery time target	Residual impact
Database primary failure	Streaming replication to hot standby; automatic failover via pg_auto_failover	≤ 60 s	In-progress write transactions may be rolled back; application retries idempotent requests
Application pod crash	Kubernetes liveness & readiness probes restart failed pod; load balancer routes away immediately	≤ 30 s	Requests queued at gateway during restart; no data loss due to stateless design
Network partition (volunteer field device)	Service Worker caches critical assets; IndexedDB stores delivery confirmations locally; background sync on reconnect	≤ 30 s sync	Confirmations accumulate locally; coordinator sees pending status until sync
SMTP / notification service outage	Asynchronous queue (BullMQ) with exponential back-off retry (max 5 attempts over 2 h); graceful degradation to in-app only	≤ 2 h	Email notifications delayed; in-app notifications unaffected; no request data loss
Mapping API unavailability	Cached tile layer served from CDN; platform functions without live map; coordinators use text-based address view	Immediate fallback	Geospatial density scoring paused; manual override available
Full datacenter failure	Daily snapshots to geo-redundant object storage; manual failover to secondary region within MTTR SLA	≤ 4 h	Operations suspended during recovery; data loss bounded by RPO (≤ 24 h of transactions)

The operational availability A of the system, expressed as a function of mean time between failures (MTBF) and MTTR, is given by:

$$A = MTBF \,/\, (MTBF + MTTR)$$

With a target MTTR of 4 hours and an MTBF of at least 792 hours (derived from the 99.5% uptime target), the system must experience no more than one failure event per 33 days on average. The multi-tier redundancy described above is designed to ensure that only full datacenter failures – estimated at a probability of under 0.02 per year for major cloud providers [7] – would approach this MTTR bound, while individual component failures are masked by automatic failover within seconds to minutes.

Monitoring, Alerting, and Operational Continuity

Fault tolerance at the architectural level is necessary but insufficient without a monitoring and alerting layer that provides operators with timely visibility into system health. The platform integrates three complementary monitoring tools. External uptime monitoring using a synthetic check service (configurable to 1-minute intervals) provides an objective, outside-in view of availability that is independent of the internal infrastructure and can detect network-level failures invisible to internal metrics. Internal metrics collection using Prometheus with a Grafana dashboard tracks CPU, memory, request latency, error rates, and queue depths across all components, enabling proactive identification of performance degradation before it manifests as a user-visible outage [9].

Structured JSON logging at a minimum INFO level for all critical operations is a prerequisite for effective post-incident analysis. Each log entry includes a correlation identifier that links related events across services, enabling reconstruction of the complete causal chain of a failure. The audit journal, maintained for security and accountability compliance [10], serves a dual purpose: it satisfies regulatory requirements for humanitarian organisations and provides a forensic record for reliability engineering.

Runbook documentation – step-by-step operator procedures for each identified failure scenario – is maintained alongside the codebase and reviewed quarterly. This practice reflects the recognition that automated recovery handles the majority of failure events, but human judgment remains essential for complex, multi-component failures that fall outside the scope of automated responses. The runbooks specify clear escalation paths, role assignments, and communication protocols to ensure that the human response is as systematic and fault-tolerant as the technical one [3].

Conclusions

This paper has presented a comprehensive approach to ensuring fault tolerance and continuous availability of a humanitarian aid coordination platform designed for deployment under emergency conditions. The core contribution is a layered architecture that implements independent resilience mechanisms at each tier – client-side offline functionality, gateway-level load balancing and health-checking, stateless application servers with automatic restart, Redis-backed session management, and PostgreSQL streaming replication with automated failover – such that failures at any single tier are absorbed without cascading to the system as a whole.

The formulated availability requirements (Table 1) establish a measurable contract between the engineering team and the operational stakeholders: a 99.5% monthly uptime commitment, a four-hour MTTR for severe failures, and a 24-hour RPO for data recovery. The failure scenario analysis (Table 2) validates that each of the six most likely failure modes has a defined mitigation path with a recovery time consistent with these targets.

The offline-first design for field volunteers, implemented via Progressive Web App technologies and Background Sync, addresses a failure mode specific to humanitarian deployments that is rarely encountered in commercial web applications: the systematic unavailability of network connectivity in the areas where the platform is most needed. This feature, combined with graceful degradation of external service dependencies, ensures that the core request management workflow remains operational even when surrounding digital infrastructure is severely degraded.

Future work will focus on three areas: empirical validation of the recovery time targets through chaos engineering experiments in a staging environment; extension of the offline capability to coordinator workflows beyond delivery confirmation; and investigation of edge-computing deployment models for environments where centrally hosted cloud infrastructure is inaccessible due to conflict or infrastructure damage.

REFERENCES

1. Altay N., Labonte M. Challenges in Humanitarian Information Management and Exchange: Evidence from Haiti. Disasters. 2014. Vol. 38, No. S1. P. S50–S72.
2. OCHA Digital Services. Lessons Learned from Digital Humanitarian Platforms: Operational Report 2022. New York: United Nations OCHA, 2022. 54 p.
3. Meier P. Digital Humanitarians: How Big Data Is Changing the Face of Humanitarian Response. Boca Raton: CRC Press, 2015. 240 p.
4. Sphere Association. The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response. 4th ed. Geneva: Sphere Association, 2018. 415 p.
5. Bass L., Clements P., Kazman R. Software Architecture in Practice. 4th ed. Boston: Addison-Wesley, 2022. 624 p.
6. Archibald A. Service Workers: An Introduction. Google Developers. URL: https://developers.google.com/web/fundamentals/primers/service-workers [Accessed: 22.03.2025].
7. Amazon Web Services. AWS Cloud Reliability and Resilience Best Practices. AWS Whitepaper. Seattle: Amazon, 2023. 48 p.
8. Nygard M. T. Release It! Design and Deploy Production-Ready Software. 2nd ed. Raleigh: Pragmatic Bookshelf, 2018. 376 p.
9. Beyer B., Jones C., Petoff J., Murphy N. R. Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems. Sebastopol: O'Reilly Media, 2016. 552 p.
10. Inter-Agency Standing Committee (IASC). Accountability to Affected Populations: Operational Framework. Geneva: IASC, 2011. 8 p.

Мілецький Максим Васильович – студент групи 1ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail: restar2801@gmail.com.

Теренчук Анатолій Тимофійович – кандидат технічних наук, доцент, старший викладач кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail: anateren59@gmail.com.

Кот Сергій Олександрович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail: kot.sergii@vntu.edu.ua.

Maksym V. Miletskiy – 1PI-22b group student, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: restar2801@gmail.com.

Anatolii T. Terenchuk – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Senior Lecturer of the Software Engineering Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e–mail: anateren59@gmail.com.

Sergii O. Kot – Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Foreign Languages Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e–mail: kot.sergii@vntu.edu.ua.

УДК 681.12

В.О. Адаменко

РОЗРОБКА МЕТОДУ І ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ УНІВЕРСИТЕТУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. У статті розглянуто створенню методу та відповідного програмного забезпечення для адміністрування навчальної діяльності у закладах вищої освіти. Визначено ключові потреби таких платформ, зокрема облік здобувачів освіти, планування занять, моніторинг академічної успішності та відвідуваності. Наведено структурну схему розробленого застосунку на базі технологічного стека Spring Boot, React і PostgreSQL, а також розкрито специфіку розмежування доступу для різних груп користувачів. Доведено доцільність інтеграції запропонованого IT-рішення з метою поглиблення цифрової трансформації університетського середовища.

Ключові слова: метод управління, програмне забезпечення, автоматизація навчання, електронний деканат, Spring Boot, React, IT-інфраструктура ЗВО

Abstract. The article discusses approaches developing a method and corresponding software for administering educational activities in higher education institutions. Key requirements for such platforms are identified, including student enrollment, scheduling, and monitoring of academic performance and attendance. The structural design of the developed application, based on the Spring Boot, React, and PostgreSQL stack, is outlined, along with the specifics of access management for various user groups. The feasibility of integrating the proposed IT solution to enhance the digital transformation of the university environment is substantiated.

Keywords: management method, software tool, education automation, electronic dean's office, Spring Boot, React, university IT infrastructure.

Вступ

Стрімкий розвиток інформаційних технологій вимагає від закладів вищої освіти постійного оновлення підходів до адміністрування. Сьогодні виникає гостра потреба не просто у використанні сторонніх сервісів, а в розробці комплексних методів та спеціалізованих програмних засобів, які б забезпечили швидку взаємодію всіх учасників навчання у єдиному просторі.

Університети дедалі частіше переходять на цифрові журнали, електронні розклади та дистанційне керування курсами [1]. Це суттєво розвантажує персонал, дає здобувачам освіти постійний доступ до навчально-методичної бази та робить механізм оцінювання максимально прозорим.

Головне завдання цієї роботи полягає у проєктуванні інноваційного методу та практичній реалізації надійного програмного інструменту для координації освітніх процесів. Такий підхід має на меті оптимізацію роботи викладацького складу й адміністрації, а також покращення якості надання освітніх послуг

Функціональні можливості системи

Запропоноване програмне рішення охоплює широкий спектр інструментів. Насамперед реалізовано надійний механізм авторизації з чітким розподілом прав доступу (студент, викладач, адміністратор). Розроблено блок керування розкладом, який дозволяє керівництву швидко формувати сітку занять, а іншим учасникам процесу — зручно її переглядати. Завдяки вбудованому електронному журналу викладачі фіксують поточні та підсумкові бали, тоді як студенти можуть постійно моніторити власний рейтинг.

Окрім цього, платформа слугує єдиним репозиторієм для навчальних матеріалів (документів, відеолекцій, презентацій) зі зручною рубрикацією за дисциплінами. Окрему увагу приділено модулю перевірки знань: алгоритми системи дозволяють генерувати тестові завдання, а їх перевірка відбувається повністю автоматично. Адміністративний функціонал включає управління обліковими

записами, додавання нових курсів та формування аналітичної звітності. Для підтримки зворотного зв'язку впроваджено систему сповіщень, яка інформує про наближення дедлайнів чи зміни у розкладі.

Використані технології

Архітектура серверної частини побудована на мові Java з використанням фреймворку Spring Boot [2]. Це дало змогу спроєктувати стабільний RESTful API із застосуванням патерну MVC. Для створення інтуїтивно зрозумілого та швидкого користувацького інтерфейсу обрано бібліотеку React.js.

Як сховище даних задіяна PostgreSQL [3] — надійна реляційна база, що чудово справляється зі складними структурами та зв'язками між сутностями. Захист даних і підтримка безпечних сесій реалізовані через механізм JWT-токенів [4]. Щоб гарантувати безперебійну роботу системи незалежно від конфігурації сервера, проєкт був запакований у Docker-контейнери. Для контролю версій та автоматизації процесів збирання і тестування коду використано зв'язку Git та GitHub Actions (CI/CD). Такий технологічний стек забезпечує високу продуктивність застосунку та залишає простір для його подальшого масштабування.

.

Висновки

У результаті проведеного дослідження успішно сформовано метод та створено робочий програмний засіб для адміністрування навчальної діяльності в ЗВО. Розроблена платформа закриває ключові потреби освітнього середовища: від структуризації навчального контенту та прозорого оцінювання до гнучкого планування занять і налагодження зручної комунікації.

Практична апробація показала, що впровадження спеціалізованого програмного забезпечення радикально знижує рутинне навантаження на деканати та кафедри. Створена цифрова екосистема не лише підвищує загальний рівень організації навчання, але й повністю відповідає актуальним запитам сучасної вищої школи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Веб-сервіси. URL: https://osvita.if.ua/page/naipopuliarnishi-osvitni-platformi-dlia-organizatsiyi-distantsiinogo-navchannia
2. Joshua B. Effective Java Programming Language Guide. Boston: Addison-Wesley Professional, 2018. 412p.
3. PostgreSQL. URL: https://www.postgresql.org.
4. Гаррісон Р., Шиєлдс П. Автентифікація та авторизація у вебі. Лондон: Leanpub, 2011. 254 с.

Адаменко Владислав Олександрович **–** студент групи 1ПІ-25м, ФІТКІ, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vlad.adamenko.04@gmail.com

Науковий керівник: Бабюк Наталія Петрівна – к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: babiuk@vntu.edu.ua

Adamenko Vladyslav Oleksandrovich **–** student of group 4PI-21b, FITKI, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vlad.adamenko.04@gmail.com

Supervisor: Babiuk Natalia – Ph.D., associate professor of the Software Development Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: babiuk@vntu.edu.ua

УДК 504.064:658.382.3

В. В. Гордієнко
І. В. Віштак

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ТЕХНОГЕННИХ СИСТЕМ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто сутність екологічних ризиків техногенних систем, їх основні джерела, методи оцінювання та підходи до управління. Підкреслено важливість комплексного аналізу для забезпечення екологічної безпеки.

Ключові слова: Екологічний ризик, техногенні системи, оцінювання, безпека.

Abstract

The paper considers the essence of environmental risks of technogenic systems, their main sources, assessment methods, and management approaches. The importance of a comprehensive analysis for environmental safety is emphasized.

Keywords: Environmental risk, technogenic systems, assessment, safety.

Теоретичні основи оцінювання екологічних ризиків формуються на перетині екології, системного аналізу та теорії ймовірностей. Екологічний ризик визначається як імовірність виникнення негативних змін у довкіллі під впливом природних або антропогенних факторів. Він характеризується не лише ймовірністю небезпечної події, а й масштабом її наслідків, тривалістю впливу та здатністю довкілля до відновлення.

Техногенні системи – це створені людиною об’єкти (промислові підприємства, транспорт, енергетика), які мають складну структуру та можуть бути джерелом небезпеки. Вони забезпечують економічний розвиток, але водночас спричиняють забруднення повітря, води й ґрунтів, утворення відходів і ризик аварій. Екологічні ризики поділяються на локальні, регіональні та глобальні залежно від масштабу їх впливу.

Основними джерелами екологічних ризиків є промисловість, транспорт, енергетика та аварійні ситуації. Промислові підприємства створюють значні викиди та відходи, особливо у хімічній і металургійній галузях. Транспорт є джерелом забруднення повітря та шуму, найбільше – автомобільний. Енергетика, особливо на основі викопного палива, спричиняє викиди парникових газів і впливає на клімат. Аварії (вибухи, витоки, пожежі) мають раптовий характер і можуть призводити до масштабного забруднення та шкоди для здоров’я населення [2].

Методи оцінювання екологічних ризиків поділяються на кілька груп. Якісні методи базуються на експертних оцінках і аналізі сценаріїв та застосовуються за нестачі даних. Кількісні методи використовують математичне моделювання та статистичний аналіз і дозволяють отримати числову оцінку ризику. Імовірнісні методи враховують невизначеність і визначають ризик як функцію ймовірності події та величини збитків. Також застосовуються спеціалізовані методи аналізу небезпек, зокрема HAZOP і FMEA, які дозволяють виявити потенційні відмови системи та їх наслідки [3].

Процес оцінювання екологічного ризику є поетапним. Спочатку здійснюється ідентифікація небезпек – визначення джерел можливого негативного впливу. Далі проводиться аналіз впливу на довкілля, під час якого оцінюється характер і тривалість впливу на повітря, воду, ґрунти та живі організми. Наступним етапом є оцінка ймовірності виникнення небезпечних подій. Після цього визначаються масштаби можливих наслідків, включаючи екологічні та економічні збитки. Завершальним етапом є розрахунок інтегрального показника ризику, який дозволяє узагальнити результати та порівняти різні ризики між собою [4].

Управління екологічними ризиками базується на системному підході та включає аналіз, контроль і запобігання. Одним із ключових інструментів є системи екологічного менеджменту (наприклад, ISO 14001), які дозволяють інтегрувати екологічні аспекти в управління підприємством. Важливу роль відіграє моніторинг довкілля із застосуванням сучасних технологій (датчики, GIS, дистанційне зондування), що забезпечує своєчасне виявлення змін і прогнозування ризиків. Також застосовуються запобіжні заходи: модернізація технологій, зменшення викидів, очищення стоків, підвищення енергоефективності. Нормативно-правове регулювання встановлює допустимі рівні впливу та відповідальність за їх порушення [1].

Практичним прикладом є діяльність великого металургійного підприємства, де оцінюються викиди забруднюючих речовин, їх розповсюдження та вплив на здоров'я населення. Аналіз показує наявність постійного ризику перевищення допустимих концентрацій. Наслідки включають погіршення стану здоров'я людей і деградацію довкілля. Для оцінювання використовуються комбіновані методи: моделювання, моніторинг і експертні оцінки, що дозволяє прогнозувати зміни та приймати управлінські рішення [5].

Порівняння підходів показує, що якісні методи є швидкими, але менш точними, тоді як кількісні — більш об'єктивними, але потребують значних даних. Найбільш ефективними є комбіновані підходи, які поєднують різні методи та дозволяють врахувати як реальні показники, так і невизначеність.

Висновки

У роботі розглянуто сутність екологічних ризиків техногенних систем, їх основні джерела, методи оцінювання та підходи до управління. Встановлено, що такі ризики є невід'ємною частиною діяльності промисловості, транспорту та енергетики й потребують комплексного аналізу. Найефективнішими є комбіновані методи оцінювання, які дозволяють враховувати як імовірність подій, так і їх наслідки. Таким чином, оцінювання екологічних ризиків є важливим інструментом забезпечення екологічної безпеки та прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.ISO 14001 — Environmental management systems — Requirements with guidance for use URL: https://www.iso.org/standard/60857.html (дата звернення: 20.04.2026)

2.Техногенні системи та екологічний ризик URL: https://pidruchnyky.in.ua/tehnogenni-sistemi-ta-ekologichniy-rizik-pidruchnik-onlayn.html (дата звернення: 20.04.2026)

3.Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine URL: https://mepr.gov.ua (дата звернення: 20.04.2026)

4.State Environmental Inspectorate of Ukraine — Екологічний контроль та моніторинг URL: https://www.dei.gov.ua (дата звернення: 20.04.2026)

5.ArcelorMittal Kryvyi Rih — Офіційний сайт підприємства URL: https://ukraine.arcelormittal.com (дата звернення: 20.04.2026)

Гордієнко Вікторія Валентинівна - студентка групи 1МР-23б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: viktoriagordienko2803@gmail.com

Науковий керівник: Віштак Інна Вікторівна - кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vishtakiv@vntu.edu.ua

Gordienko Viktoria Valentynivna - student of the 1MR-23b group, faculty of Management and Information Security, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa, e-mail: viktoriagordienko2803@gmail.com

Scientific supervisor: Vishtak Inna Viktorivna - Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Life Safety and Safety Pedagogy, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vishtakiv@vntu.edu.ua

УДК 658.382:005:62

І. В. Віштак
П. А. Богданова

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ У ВИРОБНИЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглядаються як організаційні, так і технічні аспекти забезпечення безпеки на робочому місці під час виробництва продукції. Розглянуто ризики, пов'язані з виробничими процесами, та надано рекомендації щодо мінімізації цих ризиків. Найбільш приділено увагу розвитку культури безпеки на робочому місці та впровадженні нових технологій для захисту на робочому місці. Визначено, що використання одного з цих методів у поєднанні з технологічними та організаційними підходами призводить до зменшення кількості нещасних випадків на виробництві та підвищення продуктивності праці працівників.

Ключові слова: охорона праці, ризики, умови праці, організаційні принципи, технічні принципи, безпека праці, виробниче середовище.

Abstract

The paper examines both organizational and technical aspects of ensuring safety in the workplace during production. The risks associated with production processes are considered and recommendations are given for minimizing these risks. The most attention is paid to the development of a safety culture in the workplace and the introduction of new technologies for workplace protection. It is determined that the use of one of these methods in combination with technological and organizational approaches leads to a decrease in the number of accidents at work and an increase in employee productivity.

Keywords: occupational health and safety, risks, working conditions, organizational principles, technical principles, occupational safety, production environment.

На будь-якому підприємстві безпека є ключем до ефективної роботи від початку до кінця процесу, оскільки вона впливає не лише на фізичне благополуччя працівників, але й на їхню здатність виконувати свою роботу та успіх організації. Сучасні виробничі системи мають чимало різної автоматизованої техніки для полегшення процесу роботи, тому забезпечення безпечних умов праці є дуже важливим аспектом. Можна зазначити, що створення безпечного робочого середовища передбачає поєднання кількох організаційних та технічних підходів, які мінімізують нещасні випадки та професійні захворювання.

По-перше, підтримка зв'язку із співробітниками та забезпечення всіх необхідних запобіжних заходів є одними із найважливіших способів досягнення мети створення безпечного для працівників робочого середовища.

По-друге, організаційні правила забезпечення безпеки праці є основою для створення ефективної системи управління безпекою праці на підприємстві. Ця система включатиме створення нормативних актів, навчання працівників, забезпечення дотримання ними правил безпеки та оцінку ризиків для умов праці. Одним із критично важливих компонентів, що дозволяє контролювати цю систему, є чіткий розподіл відповідальності за безпеку праці на різних рівнях управлінської структури. Інші види діяльності, пов'язані з організацією безпеки праці, включають розробку або підтримку профілактичного обслуговування (тобто графіків профілактичного обслуговування), оцінку умов праці за допомогою аудитів та постійне вдосконалення системи управління безпекою праці.

По-третє, створення культури безпеки праці серед працівників є життєво важливим. Для створення цієї культури необхідно краще розуміння небезпек, що існують на робочому місці, а також відповідальність за безпечне виконання завдань та дотримання встановлених процедур безпеки праці. Мотивація персоналу є ще одним критичним фактором, оскільки розвиток правильної поведінки дозволить компаніям досягти своєї кінцевої мети, а саме мінімізації кількості інцидентів. Найкращий спосіб мотивувати працівників – це впровадження програм стимулювання та притягнення працівників до відповідальності за те, як вони виконують свої посадові обов'язки. Організаційні принципи відіграють вирішальну роль у забезпеченні безпеки об'єктів шляхом використання управлінських та поведінкових підходів[1].

Примітно, що технології та засоби захисту є практично основою безпеки працівників у наші дні з технічної точки зору. Одна з речей, які роблять автоматизація та системи дистанційного керування, це допомагають обмежити те, скільки часу працівники повинні перебувати поблизу речей, які можуть їм завдати шкоди. Ще один напрямок, який спостерігається останніми роками, є використання таких речей, як бар'єри, вентиляція та ізоляція, особливо для звукоізоляції та вібрації, обладнання, яке використовується багатьма працівниками для забезпечення безпеки. Звичайно, завжди існуватиме можливість використання індивідуальних засобів захисту, які все ще є важливим фактором захисту працівників від шкоди[2].

Більш того, важливою сферою технологічного прогресу є модернізація виробничого обладнання відповідно до чинних норм безпеки. Завдяки використанню ергономічних конструкцій можна зменшити обсяг фізично складних завдань, що виконуються працівниками, а також знизити ризик розвитку професійних захворювань у працівників. Системи моніторингу виробництва та обладнання виявляють небезпеки до того, як вони стануть небезпечними, щоб уникнути надзвичайних ситуацій. Впровадження цих технічних заходів забезпечить безпечніше та комфортніше робоче середовище[3].

Втім, організаційні принципи поєднуються з технічними принципами, формуючи основу безпечної та здорової системи охорони праці. Максимальна користь досягається при інтеграції цього підходу, оскільки технічні ресурси повинні використовуватися оптимально, а їх використання має бути організовано належним чином, а отже, організаційні заходи повинні бути підкріплені сучасними технологіями. З огляду на це, для забезпечення постійного вдосконалення системи охорони праці її необхідно розвивати відповідно до змінених виробничих систем і технологій.

Окрім цього, безпека праці також має фінансові переваги. Зменшення кількості травм, пов'язаних з виробництвом, означає, що підприємства сплачують менше витрат на медичне обслуговування працівників, компенсації працівникам та відшкодування витрат на простої виробництва. Безпечні умови праці призводять до підвищення продуктивності праці, а також покращують якість продукції. Тому інвестування в безпеку праці є життєво важливим стратегічним планом для сталого розвитку підприємства[4].

Як наслідок, можна зазначити, що організаційні та технічні принципи організації охорони праці та гігієни праці в підприємстві є двома взаємодоповнюючими елементами єдиної системи управління, які за умови ефективного впровадження створюють безпечне робоче середовище, мінімізують ризик небезпек, сприяють постійному зростанню компаній.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Житник Н. В., Тищенко Т. І., Грецька І. Г. Вплив системи мотивації та безпеки праці на економічну ефективність підприємства. *Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні науки.* 2025. №3(79). URL: https://journals.maup.com.ua/index.php/economics/article/view/4951
2. Гнєушев В. О., Кухнюк О. М. Безпека праці як фізіологічна норма і елемент системи управління. *Вісник Національного університету водного господарства та природо користування. Технічні науки* . 2025. №1(109) URL: https://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/tehn/article/view/1807
3. Tsopa V., Cheberyachko S., Sharovatova O., Deryugin O., Lapko K. Concepts of Occupational Protection, Occupational Safety and Health and Well-Being of Employees at Work. *Journal of Scientific Papers. Social Development and Security.* 2025. №4. URL: https://www.paperssds.eu/index.php/JSPSDS/article/view/897
4. Кузнецова В.А., Курепін В. М. Вибір заходів для покращення умов праці та профілактики виробничого травматизму. *Охорона праці: освіта і практика: матеріали V всеукр. наук.-практич. конф. викл. та фахів.-практ. 2025 р. Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,* 2025. С 158. URL:

https://indico.ldubgd.edu.ua/event/62/attachments/831/1026/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%9E%D0%9F%202025.pdf#page=158

Віштак Інна Вікторівна - доцент, к.т.н, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет; м Вінниця; e-mail: vishtakiv@vntu.edu.ua

Богданова Поліна Андріївна – студентка групи 1Л-23б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м Вінниця; e-mail: pbogdanova444@gmail.com

Vishtak Inna Viktorivna – Associate Professor Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Life Safety and Safety Pedagogy, Vinnytsia National Technical University; Vinnytsia; e-mail: vishtakiv@vntu.edu.ua

Bohdanova Polina Andriivna – student, Department of Management and Information Security,Vinnytsia National Technical University; Vinnytsia; e-mail: pbogdanova444@gmail.com.

УДК 004.41:004.8

Д. В. Педосенко

МЕТОД АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АГЕНТІВ У МУЛЬТИДОМЕННИХ ITSM-СИСТЕМАХ

Вінницький національний технічний університет;

Анотація

У роботі досліджено проблему організації життєвого циклу інтелектуальних агентів, що функціонують у складі ITSM-систем з мультидоменним розгортанням. Класичні моделі життєвого циклу програмного забезпечення не враховують особливостей еволюції AI-компонент, специфіку доменно-залежних конфігурацій та потребу безперервного оцінювання якості агентів після введення в експлуатацію. Запропоновано метод адаптивного управління життєвим циклом, що поєднує практики DevOps та MLOps з підходом оцінювально-керованого розроблення і механізмами ізоляції доменних артефактів. Сформульовано основні фази запропонованого методу та визначено функціональні компоненти програмного середовища, яке підтримує його реалізацію.

Ключові слова: життєвий цикл програмного забезпечення; AIOps; ITSM; мультидоменна архітектура; інтелектуальні агенти; MLOps; DevOps.

Abstract

The paper investigates the problem of organising the lifecycle of intelligent agents operating within ITSM systems deployed across multiple tenant domains. Conventional software lifecycle models do not capture the evolutionary nature of AI components, domain-specific configuration requirements, or the need for continuous quality evaluation after release. A method of adaptive lifecycle management is proposed, combining DevOps and MLOps practices with the evaluation-driven development principle and tenant-domain artefact isolation mechanisms. The principal phases of the method are formulated, and the functional modules of a software environment supporting its implementation are defined.

Keywords: software lifecycle; AIOps; ITSM; multi-tenant architecture; intelligent agents; MLOps; DevOps.

Вступ

Сучасні платформи управління IT-послугами (ITSM), що використовують технології штучного інтелекту, поступово витісняють традиційні підходи до автоматизації обробки інцидентів, обслуговування запитів та супроводу конфігураційних одиниць. Інтеграція великих мовних моделей та автономних агентів у процеси, регламентовані бібліотекою ITIL, дозволяє зменшити час реагування на інциденти та знизити навантаження на операторів першої лінії технічної підтримки.

Водночас комерційне впровадження подібних платформ зазвичай реалізується за моделлю SaaS з обслуговуванням множини клієнтських організацій (доменів) на спільній інфраструктурі. Такий формат розгортання породжує клас задач, які слабко охоплюються традиційними моделями життєвого циклу програмного забезпечення, оскільки кожен клієнт має власний набір системних промтів, інструментів-конекторів та політик доступу, що повинні версіонуватися окремо від ядра платформи.

Актуальність

Актуальність дослідження зумовлена стрімким розвитком AI-driven ITSM-платформ, що обслуговують множину клієнтських організацій на спільній SaaS-інфраструктурі. Поведінка інтелектуальних агентів у складі таких платформ є недетермінованою та схильною до деградації внаслідок дрейфу базових моделей, оновлення промтів і змін у характері звернень користувачів. Водночас кожен домен потребує власних налаштувань агентів, інтеграцій з інструментами та політик безпеки, що мають окремий цикл розвитку від ядра платформи.

У класичних SDLC-моделях ці аспекти не отримують самостійного представлення, що призводить до накопичення технічного боргу та зниження керованості випусків. Недостатньо опрацьована послідовність етапів життєвого циклу AI-компонент може призвести до некерованої деградації якості сервісу та ускладнень із дотриманням SLA. Тому актуальним є розроблення моделей і процесів життєвого циклу, спеціально адаптованих для AI-driven ITSM-систем з мультидоменним обслуговуванням.

Метод адаптивного управління життєвим циклом інтелектуальних агентів

Сучасні AI-driven ITSM-системи інтегрують технології машинного навчання та великих мовних моделей у процеси, регламентовані бібліотекою ITIL, що дозволяє автоматизувати класифікацію та обробку звернень користувачів [1]. У зв'язку зі зростанням обсягу інцидентів та підвищенням вимог до якості сервісного обслуговування, дослідники наголошують на потребі інтегрованих рішень, що поєднують класифікацію звернень, оптимізацію розподілу ресурсів та пояснюваність ухвалених рішень у єдиній архітектурній рамці [2].

Особливості мультидоменного розгортання інтелектуальних агентів вимагають додаткових механізмів ізоляції контекстів, версіонування доменно-залежних артефактів та запобігання витоку даних між клієнтами на рівні модельної пам'яті [3]. У промислових конвеєрах підготовки інтелектуальних компонент, зокрема MLOps, акцент робиться на циклах обробки даних, навчання моделі, валідації та супроводу [4]. Розширення цих практик для агентських систем, таких як LLMOps або AgentOps, дозволяє покрити роботу з промтами, інструментами та пам'яттю агента, проте мультидоменна специфіка залишається відкритою задачею.

Для подолання зазначених обмежень пропонується метод адаптивного управління життєвим циклом агентів, у якому оцінювальні процедури вбудовуються безпосередньо у процес розроблення та супроводу. Підхід поєднує офлайн-оцінювання на репрезентативних наборах сценаріїв з онлайн-моніторингом якості рішень агента під час експлуатації, що відповідає принципам evaluation-driven development [5]. Ключовою архітектурною особливістю методу є виділення доменно-залежного шару артефактів (системних промтів, інструментів-конекторів, вектор-індексів знань та політик доступу), який має власний субжиттєвий цикл, синхронізований із основним.

Метод визначає такі основні етапи життєвого циклу інтелектуального агента:

1) формалізація бізнес-сценарію та критеріїв оцінювання якості агента;
2) побудова базового шаблону агента: системний промт, набір інструментів, джерела знань;
3) доменна параметризація шаблону для конкретного клієнта;
4) офлайн-оцінювання з подальшим канарковим випуском на частку трафіку;
5) онлайн-моніторинг якості рішень, витрат токенів та поведінки інструментів;
6) ітеративне доопрацювання промтів і конфігурацій за результатами оцінювання;
7) міграція на нову версію базової моделі або виведення агента з експлуатації.

Для зіставлення запропонованого методу з відомими підходами здійснено порівняльний аналіз ключових моделей супроводу програмних рішень з компонентами штучного інтелекту, результати якого наведено у таблиці 1.

Таблиця 1. Порівняння моделей життєвого циклу для AI-компонент у ITSM-системах

Модель	**Сфера застосування**	**Сильні сторони**	**Обмеження для ITSM-агентів**
Класичний DevOps	Безперервна інтеграція коду	Зрілі інструменти, швидкі випуски	Не охоплює дрейф моделі та якість відповідей
MLOps	ML-моделі прогнозування	Відтворюваність, автоматичне дотренування	Слабко покриває агентську поведінку та інструменти
LLMOps / AgentOps	Промпт-інженерія, оцінювання LLM	Оцінювальні набори, спостережуваність	Не враховує мультидоменну ізоляцію артефактів
Запропонований метод	AI-driven ITSM з мультидоменним розгортанням	Доменний шар артефактів, синхронізовані субжиттєві цикли	Потребує організаційної зрілості замовника

На основі сформульованих етапів розроблено архітектуру програмного середовища, яке реалізує запропонований метод. Основні функціональні модулі такого середовища наведено у таблиці 2.

Таблиця 2. Функціональні модулі системи підтримки життєвого циклу AI-агентів

Модуль	Функції
Реєстр шаблонів агентів	Зберігання версіонованих базових конфігурацій агентів
Менеджер доменних артефактів	Версіонування промтів, інструментів і знань конкретного клієнта
Конвеєр офлайн-оцінювання	Виконання тест-наборів та обчислення метрик якості агента
Оркестратор канаркового випуску	Поетапне розкочування нової версії на частку трафіку домену
Сервіс онлайн-спостережуваності	Збір телеметрії, оцінок користувачів і логів інструментів
Детектор дрейфу та регресій	Виявлення відхилень і запуск процедур відкату або оновлення

Реалізація запропонованої архітектури дає змогу скоротити час від виявлення проблеми у поведінці агента до її усунення, забезпечити незалежне версіонування артефактів кожного клієнтського домену та підтримати повторюваність релізів у мультидоменному середовищі.

Висновки

У роботі проаналізовано особливості життєвого циклу інтелектуальних агентів, що функціонують у складі AI-driven ITSM-систем з мультидоменним розгортанням. Показано, що наявні моделі життєвого циклу програмного забезпечення лише частково задовольняють вимоги до супроводу таких систем, оскільки не охоплюють специфіки доменно-залежних артефактів, недетермінованої поведінки агентів і необхідності безперервного оцінювання якості.

Запропоновано метод адаптивного управління життєвим циклом, що інтегрує практики DevOps, MLOps та оцінювально-керованого розроблення з виділеним доменно-залежним шаром артефактів. Сформульовано основні етапи методу та визначено функціональні модулі програмного середовища, що підтримує його реалізацію. На відміну від еталонних агентських AIOps-фреймворків, запропонований метод явно враховує мультидоменну специфіку та доменно-залежне версіонування артефактів. Отримані результати можуть бути використані під час проєктування комерційних AI-driven ITSM-платформ та слугувати основою для подальших досліджень моделей і процесів життєвого циклу інтелектуальних інформаційних систем[6].

Список використаної літератури

1. Hu J., Yan Y., Zhao Y., Wang Z., Lin Y. та ін. «A Survey of AIOps in the Era of Large Language Models», DOI: 10.1145/3746635, 2025. URL: https://arxiv.org/abs/2507.12472

2. Peralta A., Olivas J. A., Romero F. P., Navarro-Illana P. «Intelligent Incident Management Leveraging Artificial Intelligence, Knowledge Engineering, and Mathematical Models in Enterprise Operations», DOI: 10.3390/math13071055, 2025. URL: https://www.mdpi.com/2227-7390/13/7/1055

3. Roshan A. та ін. «Multi-Tenant Isolation Challenges in Enterprise LLM Agent Platforms», 2025. URL: https://www.researchgate.net/publication/399564099_Multi-Tenant_Isolation_Challenges_in_Enterprise_LLM_Agent_Platforms

4. Steidl M., Felderer M., Ramler R. «The Pipeline for the Continuous Development of Artificial Intelligence Models: Current State of Research and Practice», DOI: 10.48550/arXiv.2301.09001, 2023. URL: https://arxiv.org/abs/2301.09001

5. Xia B., Lu Q., Zhu L., Xing Z., Zhao D., Zhang H. «Evaluation-Driven Development of LLM Agents: A Process Model and Reference Architecture», DOI: 10.48550/arXiv.2411.13768, 2024. URL: https://arxiv.org/abs/2411.13768

6. Zota R. D., Bărbulescu C., Constantinescu R. «A Practical Approach to Defining a Framework for Developing an Agentic AIOps System», DOI: 10.3390/electronics14091775, 2025. URL: https://www.mdpi.com/2079-9292/14/9/1775

Педосенко Денис Володимирович - студент групи 1ПІ-25м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: dpedosenko@gmail.com

Науковий керівник: Ракитянська Ганна Борисівна - канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: rakit@vntu.edu.ua

Pedosenko Denys Volodymyrovych - student of group 1PI-25m, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dpedosenko@gmail.com

Academic supervisor: Rakityanska Hanna Borysivna - Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor, Associate Professor of Program Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: rakit@vntu.edu.ua

УДК 004.75:004.8

Д. В. Педосенко

МЕТОД ІНТЕГРАЦІЇ AI-АГЕНТІВ ІЗ КОРПОРАТИВНИМИ IT-СИСТЕМАМИ НА ОСНОВІ ПРОТОКОЛУ MODEL CONTEXT PROTOCOL

Вінницький національний технічний університет;

Анотація

У роботі досліджено проблему інтеграції автономних агентів на основі великих мовних моделей із корпоративними інформаційними системами. Показано, що класичний підхід зі створенням окремих адаптерів між кожним агентом і кожним джерелом даних чи інструментом призводить до комбінаторного зростання кількості з'єднань і не масштабується для промислових сценаріїв. Запропоновано метод інтеграції, який використовує відкритий протокол Model Context Protocol як універсальний шар діалогу між AI-агентами та корпоративними IT-системами. Сформульовано основні етапи методу та визначено функціональні модулі програмного середовища для його реалізації, що включає реєстр MCP-серверів, шлюз авторизації та сервіс аудиту викликів інструментів.

Ключові слова: інтеграція IT-систем; Model Context Protocol; MCP; AI-агенти; корпоративні системи; шаблони інтеграції; iPaaS.

Abstract

The paper addresses the problem of integrating autonomous large-language-model-based agents with enterprise information systems. It is shown that the classical approach of building dedicated adapters between every agent and every data source or tool leads to combinatorial growth of connection points and does not scale to industrial scenarios. A method is proposed that adopts the open Model Context Protocol as a universal dialogue layer between AI agents and enterprise IT systems. The principal phases of the method are formulated and the functional modules of the supporting software environment are defined, including an MCP-server registry, an authorisation gateway, and a tool invocation audit service.

Keywords: IT systems integration; Model Context Protocol; MCP; AI agents; enterprise systems; integration patterns; iPaaS.

Вступ

Сучасні корпоративні IT-ландшафти складаються з десятків спеціалізованих систем (CRM, ERP, ITSM, систем моніторингу, сховищ даних і шин повідомлень), які впродовж років розвивалися автономно та накопичили значне різноманіття форматів і прикладних інтерфейсів. Поява автономних агентів на основі великих мовних моделей додала ще один клас споживачів інтеграційних інтерфейсів: для виконання реальних бізнес-задач агент повинен читати дані з джерел, виконувати дії над сутностями та взаємодіяти з користувачами через канали, що належать різним системам.

Раніше задачу інтеграції розв'язували побудовою власних коннекторів між кожною парою «застосунок-застосунок», однак така стратегія погано масштабується. Подібну проблему понад двадцять років тому отримала практика Enterprise Application Integration, у відповідь на яку були сформульовані шаблони інтеграції та архітектура корпоративної шини сервісів. На рівні AI-агентів проблема постає у новій формі: кожен агент потребує власної інтеграції з кожним інструментом і джерелом знань, що утворює класичну задачу N×M з'єднань і потребує систематичного підходу до її розв'язання.

Актуальність

Актуальність дослідження зумовлена стрімким зростанням кількості корпоративних застосувань AI-агентів, що зробило задачу їх інтеграції з оточенням однією з критичних. Без стандартного шару взаємодії розробники змушені створювати окремі адаптери для кожної комбінації «модель-інструмент», що збільшує вартість супроводу, ускладнює зміну провайдера моделі та створює прихований технічний борг. Загальний обсяг ринку платформ інтеграції лише за 2024 рік перевищив дев'ять мільярдів доларів і продовжує зростати, що підкреслює промислову вагу задачі.

Окремою проблемою є безпека: AI-агенти, які отримують доступ до корпоративних даних та засобів виконання дій, відкривають нові вектори атак, серед яких ін'єкції у промт та зловмисне використання інструментів. Без формалізованого протоколу та механізмів контролю доступу організації фактично надають мовній моделі прямий доступ до своїх систем без аудиту та можливості

селективного відкликання прав. Тому розроблення методів інтеграції AI-агентів із корпоративними IT-системами на основі стандартизованих протоколів є актуальною науково-практичною задачею.

Метод інтеграції AI-агентів на основі протоколу Model Context Protocol

Сучасний підхід до побудови корпоративної інтеграційної архітектури зміщується від моноблочних шин сервісів у бік API-керованої та подієво-керованої моделі, що поєднує мікросервіси, iPaaS-платформи та шар управління API [1]. Декомпозиція монолітних застосунків на незалежно розгортані сервіси, кожен із яких контролює свій набір даних і операцій, дозволяє масштабувати інтеграційну логіку, проте водночас збільшує кількість стиків, які потрібно описувати, моніторити та захищати, а також ускладнює узгодження семантики даних між службами [2].

У сегменті інтеграції AI-агентів на роль універсального шару діалогу швидко висунувся протокол Model Context Protocol (MCP), запропонований у листопаді 2024 року як відкритий стандарт для з'єднання моделей із зовнішніми інструментами та джерелами даних [3]. Архітектурно MCP побудований на клієнт-серверній моделі з обміном повідомленнями за стандартом JSON-RPC: кожен корпоративний застосунок експонує власний MCP-сервер з описом інструментів, ресурсів і шаблонів промтів, а агент виступає клієнтом, який динамічно виявляє доступні можливості. Поряд із MCP формується ширша екосистема протоколів агентної взаємодії, серед яких варто виділити ACP та A2A, що покривають окремі рівні взаємодії та доповнюють MCP у повноцінному корпоративному стеку [4].

Для подолання обмежень класичного підходу із побудовою окремих адаптерів пропонується метод інтеграції AI-агентів на основі MCP, у якому корпоративні системи представляються однотипними MCP-серверами, а агенти-споживачі залишаються знеособленими щодо конкретного провайдера моделі. Метод доповнюється шаром zero-trust-авторизації та політик відкликання прав, що відповідає сучасним рекомендаціям щодо безпечного впровадження MCP у промислові середовища [5]. Архітектурною особливістю методу є виділення централізованого реєстру MCP-серверів, який забезпечує доменно-залежне відкриття інструментів і узгодження версій між агентами та постачальниками функціональності.

Метод визначає такі основні етапи інтеграції корпоративних систем з AI-агентами:

1) інвентаризація корпоративних IT-систем та формалізація інструментів і ресурсів, що мають бути доступні агентам;
2) реалізація MCP-серверів, що є обгортками над існуючими API ITSM, CRM, ERP та сховищ знань;
3) реєстрація MCP-серверів у централізованому каталозі з описом версій і прав доступу;
4) налаштування шару авторизації та політик RBAC/ABAC для кожної пари «агент-сервер»;
5) підключення агентів через MCP-клієнт із підтримкою динамічного виявлення інструментів;
6) моніторинг викликів інструментів, аудит ухвалених рішень та виявлення аномальної поведінки;
7) еволюція реєстру MCP-серверів за змінами корпоративних систем і вимог.

Для зіставлення запропонованого методу з відомими підходами до інтеграції корпоративних застосувань здійснено порівняльний аналіз ключових архітектурних рішень, результати якого наведено у таблиці 1.

Таблиця 1. Порівняння підходів до інтеграції AI-агентів із корпоративними IT-системами

Підхід	**Спосіб з'єднання**	**Сильні сторони**	**Обмеження**
Спеціалізовані адаптери	Власний код для кожної пари «агент-система»	Повний контроль над поведінкою інтеграції	Комбінаторне зростання кількості інтеграцій
Корпоративна шина сервісів (ESB)	Централізований брокер обміну повідомленнями	Зрілі інструменти, стандартизовані формати	Слабка підтримка семантики LLM-агентів
iPaaS / API-management	Хмарна платформа з готовими конекторами	Швидкий старт та широкий каталог конекторів	Замикання на постачальника платформи

Запропонований метод (MCP)	Універсальний JSON-RPC-протокол	Стандартизація, незалежність від моделі	Нова екосистема, що дозріває

На основі сформульованих етапів методу спроєктовано архітектуру програмного середовища, що його реалізує. Основні функціональні модулі такого середовища наведено у таблиці 2.

Таблиця 2. Функціональні модулі середовища підтримки MCP-інтеграції

Модуль	**Функції**
Реєстр MCP-серверів	Збереження каталогу MCP-серверів, версій і прав доступу
Шлюз авторизації	OAuth/OIDC-аутентифікація агентів і застосування політик
Маршрутизатор інструментів	Визначення цільового MCP-сервера для виклику кожної функції
Адаптер корпоративних API	Обгортка існуючих REST/SOAP-API у формат MCP-tools
Сервіс аудиту викликів	Збір телеметрії викликів і аналіз моделей використання
Менеджер життєвого циклу серверів	Автоматизація розгортання, оновлення та видалення серверів

Реалізація запропонованої архітектури зводить задачу інтеграції AI-агентів із корпоративними IT-системами до додавання нового MCP-сервера або клієнта замість розроблення індивідуальних адаптерів. Це знижує вартість підключення нових систем, спрощує заміну провайдера моделі та забезпечує єдиний механізм аудиту викликів інструментів.

Висновки

У роботі проаналізовано задачу інтеграції AI-агентів із корпоративними IT-системами та показано, що класичний підхід зі створенням окремих адаптерів призводить до неконтрольованого зростання кількості інтеграцій і не масштабується для промислових сценаріїв. Особливе значення проблема набуває в контексті безпеки, оскільки агенти, які отримують доступ до корпоративних даних, відкривають нові вектори атак, що потребують формалізованого протоколу та механізмів контролю доступу.

Запропоновано метод інтеграції AI-агентів на основі відкритого протоколу Model Context Protocol, який поєднує універсальний шар діалогу між моделями та корпоративними системами, централізований реєстр MCP-серверів, шар zero-trust-авторизації та сервіс аудиту викликів. Сформульовано основні етапи методу та визначено функціональні модулі підтримуючого програмного середовища. Емпіричні дослідження екосистеми MCP-серверів свідчать про швидке зростання кількості реалізацій та одночасну необхідність опрацювання питань безпеки, придатності до супроводу та якості коду серверів[6].

Список використаної літератури

1. Chakilam P. K. «Enterprise integration architecture: Bridging digital divides in modern organizations», DOI: 10.30574/wjarr.2025.26.2.1500, 2025. URL: https://wjarr.com/content/enterprise-integration-architecture-bridging-digital-divides-modern-organizations

2. Adusumilli T. «Unraveling microservices architecture for enterprise integration», DOI: 10.30574/wjarr.2025.26.1.1072, 2025. URL: https://wjarr.com/content/unraveling-microservices-architecture-enterprise-integration

3. Hou X., Zhao Y., Wang S., Wang H. «Model Context Protocol (MCP): Landscape, Security Threats, and Future Research Directions», DOI: 10.48550/arXiv.2503.23278, 2025. URL: https://arxiv.org/abs/2503.23278

4. Ehtesham A., Singh A., Gupta G. K., Kumar S. «A survey of agent interoperability protocols: Model Context Protocol (MCP), Agent Communication Protocol (ACP), Agent-to-Agent Protocol (A2A), and Agent Network Protocol (ANP)», DOI: 10.48550/arXiv.2505.02279, 2025. URL: https://arxiv.org/abs/2505.02279

5. Narajala V. S., Habler I. «Enterprise-Grade Security for the Model Context Protocol (MCP): Frameworks and Mitigation Strategies», DOI: 10.48550/arXiv.2504.08623, 2025. URL: https://arxiv.org/abs/2504.08623

6. Hasan M. M., Li H., Fallahzadeh E., Rajbahadur G. K., Adams B., Hassan A. E. «Model Context Protocol (MCP) at First Glance: Studying the Security and Maintainability of MCP Servers», DOI: 10.48550/arXiv.2506.13538, 2025. URL: https://arxiv.org/abs/2506.13538

Педосенко Денис Володимирович - студент групи 1ПІ-25м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: dpedosenko@gmail.com

Науковий керівник: Васильківський Микола Володимирович - канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри інфокомунікаційних систем і технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: mvasylkivskyj@vntu.edu.ua

Pedosenko Denys Volodymyrovych - student of group 1PI-25m, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dpedosenko@gmail.com

Academic supervisor: Vasylkivskyj Mykola Volodymyrovych - Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor, Associate Professor of Infocommunication Systems and Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: mvasylkivskyj@vntu.edu.ua

УДК 004.738.5

В. П. Майданюк
Б. Ю. Херсон

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОБМІНУ ТОКЕНІВ З МЕХАНІЗМАМИ КЕРУВАННЯ ЛІКВІДНІСТЮ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто проблематику забезпечення доступності та зручності використання децентралізованих фінансових інструментів. Запропоновано архітектурне рішення вебзастосунку на базі сучасного технологічного стека (Next.js, Wagmi, viem) з інтеграцією протоколу Uniswap V3 для виконання обміну токенів та агрегатора DefiLlama для моніторингу пулів ліквідності. Проаналізовано переваги такого підходу порівняно з існуючими DeFi-інтерфейсами.

Ключові слова: децентралізовані фінанси; обмін токенів; Uniswap V3; смарт-контракти; ліквідність; Ethereum.

Abstract

The problem of ensuring accessibility and usability of decentralized financial instruments is considered. An architectural solution for a web application based on a modern technology stack (Next.js, Wagmi, viem) with Uniswap V3 protocol integration for token swapping and DefiLlama aggregator for liquidity pool monitoring is proposed. The advantages of this approach compared to existing DeFi interfaces are analyzed.

Keywords: decentralized finance; token exchange; Uniswap V3; smart contracts; liquidity; Ethereum.

Вступ

Децентралізовані фінанси (DeFi) є одним із найбільш динамічно зростаючих секторів сучасної індустрії програмного забезпечення, а загальний обсяг заблокованих коштів у DeFi-протоколах перевищив 100 млрд. дол. США [1]. Проте більшість існуючих інтерфейсів є монофункціональними: вони або надають доступ до одного протоколу обміну, або зосереджуються виключно на агрегуванні доходності [2]. Це змушує користувача використовувати кілька окремих застосунків. Тому актуальною є розробка уніфікованої системи, що поєднує обмін токенів, моніторинг ліквідності та відстеження портфеля в єдиному інтерфейсі.

Основна частина

Ключовою технічною проблемою при розробці DeFi-застосунку є взаємодія клієнтського застосунку зі смарт-контрактами в блокчейні. Традиційні підходи до побудови вебзастосунків на базі REST API не підходять для цієї мети, оскільки блокчейн є децентралізованою системою без централізованих серверних ендпоінтів [3]. Натомість клієнтський застосунок має безпосередньо взаємодіяти з вузлами мережі Ethereum через провайдери JSON-RPC.

Для реалізації системи обрано стек технологій, що включає фреймворк Next.js 16 (App Router) з React 19 для побудови клієнтського інтерфейсу та бібліотеки Wagmi і viem для взаємодії з блокчейном Ethereum [4]. Wagmi забезпечує набір React-хуків для підключення гаманців, читання стану контрактів та відправки транзакцій, тоді як viem виступає низькорівневим типобезпечним клієнтом для роботи з Ethereum JSON-RPC. Керування станом асинхронних запитів реалізовано за допомогою TanStack Query. Підключення гаманців (MetaMask, WalletConnect та ін.) відбувається через Reown AppKit – уніфікований UI-компонент з підтримкою соціальної автентифікації.

Функцію обміну токенів реалізовано через інтеграцію з протоколом Uniswap V3 [5] у тестовій мережі Sepolia. Окремий програмний модуль інкапсулює логіку отримання цінової котировки від смарт-контракту QuoterV2 та виконання обміну через SwapRouter02 з огортанням у мультивиклик для атомарності транзакції. Нативний ефір (ETH) автоматично маппується на адресу обгорнутого ефіру (WETH) для внутрішніх операцій протоколу. Перед виконанням обміну застосунок перевіряє та за необхідності запитує дозвіл на використання ERC-20 токенів від імені користувача. Захист від проковзування ціни реалізовано через встановлення мінімально допустимої суми отримання з відхиленням 0,5%. Функцію заробітку реалізовано шляхом агрегації даних про пули ліквідності з семи провідних протоколів (Aave V3, Compound V3, Spark, Morpho Blue, Fluid, Euler, Venus) на п'яти

мережах (Ethereum, Base, Arbitrum, Optimism, Polygon) через API сервісу DefiLlama [6]. Фільтрація результатів відбувається за критеріями мінімальної ліквідності (TVL > 1 млн. дол. США) та реалістичної прибутковості (APY від 1% до 100%), що дозволяє виключити нерелевантні або підозрілі пули з вибірки.

Для обґрунтування переваг обраного підходу було проведено порівняльний аналіз архітектурних особливостей популярних існуючих платформ та запропонованого програмного рішення (таблиця 1).

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика DeFi - інтерфейсів

Критерії порівняння	Uniswap	Zapper	1inch	Запропоноване рішення
Обмін токенів	Так	Ні	Так	Так
Агрегація доходності	Ні	Так	Ні	Так
Відстеження портфеля	Ні	Так	Ні	Так
Аналітика ринку	Так	Частково	Частково	Так

Детальний аналіз даних, наведених у таблиці 1, дозволяє виявити специфіку кожного з рішень. Інтерфейс Uniswap є еталонним у сфері обміну токенів, проте не надає можливостей для моніторингу пасивного доходу. Zapper орієнтований на відстеження активів та управління портфелем, проте не дозволяє безпосередньо виконувати обмін. Агрегатор 1inch фокусується на пошуку оптимального маршруту обміну, але не інтегрує функціонал заробітку. Запропоноване рішення об'єднує усі перелічені можливості в єдиному застосунку, усуваючи необхідність переходу між кількома сервісами при управлінні DeFi-портфелем.

Висновки

Розроблено програмну систему децентралізованого обміну токенів, що поєднує swap-обмін через Uniswap V3, агрегацію пропозицій пасивного доходу та відстеження портфеля. Використання стека Next.js + Wagmi + viem забезпечує типобезпечну взаємодію зі смарт-контрактами без власної серверної інфраструктури. Підтримка п'яти блокчейн-мереж та семи протоколів забезпечує широке охоплення ринку та практичну цінність для кінцевих користувачів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Buterin V. Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ethereum.org/en/whitepaper/. – Дата звернення: 21.03.2026 р.
2. Xu J., Paruch K., Cousaert S., Feng Y. SoK: Decentralized Exchanges (DEX) with Automated Market Maker (AMM) Protocols // ACM Computing Surveys. 2023. Vol. 55, No. 11. P. 1–50.
3. Wood G. Ethereum: A Secure Decentralised Generalised Transaction Ledger. Ethereum Yellow Paper, 2014. 39 p.
4. Офіційна документація бібліотеки Wagmi [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://wagmi.sh/. – Дата звернення: 21.03.2026 р.
5. Adams H., Zinsmeister N., Salem M., Keefer R., Robinson D. Uniswap v3 Core [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uniswap.org/whitepaper-v3.pdf. – Дата звернення: 21.03.2026 р.
6. Офіційна документація сервісу DefiLlama Yields API [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://defillama.com/docs/api. – Дата звернення: 21.03.2026 р.
7. Офіційна документація фреймворку Next.js [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nextjs.org/docs. – Дата звернення: 21.03.2026 р.

Майданюк Володимир Павлович – кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення, Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: maidaniuk2000@gmail.com.

Херсон Богдан Юрійович – студент групи 6ПІ-22б, Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bohdan.kherson4308@gmail.com.

Maidaniuk Volodymyr – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Software Engineering, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Kherson Bohdan – student of group 6PI-22b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.94:519.876

О. Н. Романюк
В. П. Майданюк
П. І. Повар

ПРОГРАМНА СИСТЕМА МОДЕЛЮВАННЯ РОСТУ РОСЛИННИХ СТРУКТУР

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто проблематику математичного та комп'ютерного моделювання фрактальних біологічних структур. Запропоновано архітектурне рішення програмного модуля на базі алгоритмів L-систем для візуалізації росту рослин у тривимірному просторі.

Ключові слова: математичне моделювання, L-системи, фрактальна геометрія, генерація рослин, комп'ютерна графіка.

Abstract

The problem of mathematical and computer modeling of fractal biological structures is considered. An architectural solution of a software module based on L-systems algorithms for visualizing plant growth in 3D space is proposed.

Keywords: mathematical modeling, L-systems, fractal geometry, plant generation, computer graphics.

Вступ

Моделювання складних біологічних процесів, зокрема росту та розвитку рослинних структур, є актуальною задачею у сферах екології, агрономії та комп’ютерної графіки. Відтворення реалістичної морфології рослин вимагає застосування потужних математичних апаратів, здатних описувати рекурсивну природу їхнього розгалуження. Одним із найефективніших інструментів для вирішення цієї задачі є L-системи (системи Лінденмаєра) – математичні моделі переписування рядків, які ідеально підходять для генерації фрактальних структур [1]. Метою роботи є розробка оптимізованих програмних модулів, які дозволяють гнучко налаштовувати правила L-систем та інтерактивно візуалізувати результати їх виконання.

Основна частина

В основу розробленої системи покладено алгоритм контекстно-вільної L-системи, яка формально задається кортежем G = (V, w, P), де V – алфавіт символів, w – початковий стан, а P – набір правил перетворення [2]. Програмний модуль інтерпретатора рекурсивно замінює символи аксіоми згідно з правилами протягом заданої кількості ітерацій, формуючи складний рядок команд.

Архітектура розробленого програмного забезпечення складається з трьох ключових підсистем: модуля синтаксичного аналізу, ядра генерації та підсистеми просторової інтерпретації. Парсер відповідає за перевірку вхідних правил на наявність синтаксичних помилок та їх перетворення у внутрішнє комп'ютерне представлення. Ядро генерації безпосередньо реалізує ітеративний процес розгортання рядка. Для підвищення функціональності та реалістичності біологічних моделей базовий інструментарій було розширено підтримкою параметричних та стохастичних L-систем. При перетворенні згенерованого математичного рядка у візуальну модель використано концепцію «черепашачої графіки» (Turtle graphics) у тривимірному просторі [3]. Під час обробки рядка спеціальні символи відповідають за збереження та відновлення стану системи. При зустрічі символу збереження поточні координати та орієнтація «черепашки» записуються у стек, а при зустрічі символу відновлення - витягуються назад. Це дозволяє імітувати природне розгалуження рослин [4].

Щоб обґрунтувати доцільність створення власного застосунку, було проведено порівняльний аналіз із існуючими рішеннями для генерації рослинності (таблиця 1).

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика засобів моделювання рослинних структур

Критерії порівняння	SpeedTree	Blender	Запропонований модуль (L-системи)
Базовий підхід	Процедурна генерація	Процедурна генерація	Математичне моделювання (L-системи)
Ресурсоємність	Висока	Середня	Низька
Гнучкість математичних правил	Обмежена інтерфейсом	Низька	Висока
Інтеграція у веб-системи	Складна	Неможлива	Пряма

Аналіз показує, що потужні графічні редактори та комерційні рушії створюють високе навантаження на обчислювальні ресурси і є надлишковими для задач суто математичного чи біологічного моделювання, де важливий контроль над структурними правилами, а не фотореалістичністю кори чи листях [5].

Розроблений програмний модуль проєктувався з дотриманням принципів модульності та незалежності від конкретного графічного рушія. Серцевина системи відповідає виключно за генерацію рядків за правилами L-системи, тоді як модуль рендерингу отримує ці дані і може бути реалізований за допомогою будь-якої технології (наприклад, Three.js [6] для браузера або OpenGL [7] для десктопних застосунків). Система підтримує використання стохастичних L-систем (додавання ймовірностей до правил P), що дозволяє моделювати природні мутації та асиметрію росту, роблячи кожну згенеровану рослину унікальною.

Висновки

У результаті дослідження розроблено програмні модулі системи математичного моделювання росту рослин на базі L-систем. Використання формальних граматик у поєднанні зі стековою інтерпретацією команд дозволило створити ефективний інструмент для швидкої генерації складних фрактальних об'єктів. Запропонована архітектура вирізняється низькою ресурсоємністю та високою гнучкістю налаштувань, що робить її придатною для використання як у наукових дослідженнях з біомоделювання, так і для процедурної генерації контенту в інформаційних системах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Prusinkiewicz P., Lindenmayer A. The Algorithmic Beauty of Plants. Springer-Verlag, 2012. 228 p.
2. Мартин Р. Чиста архітектура. Мистецтво розробки програмного забезпечення / Роберт Мартин; пер. з англ. – Харків: Фабула, 2019. – 368 с.
3. Мандельброт Б. Б. Фрактальна геометрія природи / Б. Б. Мандельброт. – Київ : Вища школа, 2001. – 656 с.
4. Кормен Т. Вступ до алгоритмів / Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Рівест, К. Стайн ; пер. з англ. – Київ : К.І.С., 2019. – 1288 с.
5. Algorithmic Botany: L-systems [Електронний ресурс] / Biological Modeling and Visualization research group. – Режим доступу: http://algorithmicbotany.org/papers/ – Дата звернення: 01.04.2026 р.
6. Офіційна документація WebGL [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.khronos.org/webgl/ Дата звернення: 01.04.2026 р.
7. Офіційна документація бібліотеки Three.js [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://threejs.org/docs/. Дата звернення: 01.04.2026 р.

Майданюк Володимир Павлович – кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення, Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: maidaniuk2000@gmail.com.

Повар Павло Ігорович – студент групи 6ПІ-22б, Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: povarpavlo04@gmail.com.

Maidaniuk Volodymyr – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Software Engineering, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Pavlo Povar – student of group 6PI-22b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.738.5

В. П. Майданюк
В. Д. Плахотнюк

ПРОГРАМНИЙ ЗАСТОСУНОК ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ СКЛАДНОСТІ ТЕКСТІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі представлено результати розробки програмного забезпечення "Text Analyzer Expert", призначеного для автоматизованого оцінювання складності технічних текстів. Система реалізує статистичні алгоритми розрахунку індексів Флеша-Кінкейда та Ганніга, а також визначає допоміжні показники — середню довжину речення, кількість складів, складних слів і прогнозований час читання. Для створення програмного продукту використано мову Python і бібліотеку Tkinter, що забезпечило кросплатформність, простоту інтерфейсу та автономність роботи. Проведено тестування на зразках технічної документації, яке показало точність розрахунків і стабільність функціонування програми.

Ключові слова: читабельність тексту; оцінювання складності; Python; індекс Флеша-Кінкейда; індекс Ганніга; Tkinter.

Abstract

The paper presents the development of "Text Analyzer Expert" software designed for automated evaluation of technical text complexity. The system implements statistical algorithms for calculating Flesch–Kincaid and Gunning Fog indexes as well as supplementary metrics such as average sentence length, number of syllables, complex word ratio, and estimated reading time. The application was implemented in Python using the Tkinter library, ensuring cross-platform compatibility, a simple interface, and full offline functionality. Testing on samples of technical documentation confirmed the accuracy of computations and stable performance of the program.

Keywords: text readability; complexity evaluation; Python; Flesch–Kincaid index; Gunning Fog index; Tkinter.

Вступ

Сучасна технічна документація містить значні обсяги спеціалізованої інформації, зрозумілість якої безпосередньо впливає на ефективність використання програмних і апаратних засобів. Автоматизація оцінювання читабельності таких текстів дозволяє підвищити якість документації та скоротити час її редакторської обробки. Особливої актуальності ця проблема набуває в умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій та зростання обсягів технічного контенту. Ручний аналіз складності текстів є трудомістким і суб'єктивним, що обумовлює необхідність застосування формалізованих підходів. Використання математичних моделей читабельності дозволяє отримати об'єктивні кількісні показники та стандартизувати процес оцінювання.

Основна частина

Метою даної роботи є розробка автономного програмного застосунку, призначеного для автоматизованого оцінювання складності технічних текстів на основі кількісних лінгвістичних показників. У ході дослідження було здійснено аналіз сучасних підходів до визначення читабельності текстів та існуючих програмних рішень, зокрема Hemingway Editor, Readable, ProWritingAid і LanguageTool, що дозволило визначити їх переваги та обмеження. За результатами аналізу обрано статистичний підхід, який базується на використанні формалізованих моделей оцінювання, а саме індексів Флеша–Кінкейда та Ганніга [1, 2], що забезпечують отримання об'єктивних і відтворюваних результатів.

У процесі реалізації застосунку розроблено алгоритмічне забезпечення для обробки текстових даних, яке включає токенізацію, визначення кількості складів, ідентифікацію складних слів, а також обчислення середньої довжини речень. Програмна реалізація виконана з використанням мови програмування Python та стандартної бібліотеки Tkinter [3, 4], що дозволило забезпечити кросплатформність, автономність функціонування та зручність взаємодії з користувачем. Інтерфейс застосунку передбачає використання візуальних засобів індикації рівня складності тексту, підтримку темного режиму, а також можливість імпорту та експорту текстових даних.

Експериментальна перевірка працездатності програмного забезпечення здійснювалася на вибірках технічних текстів різної складності українською та англійською мовами. У результаті роботи застосунок формує структурований аналітичний звіт, який містить числові показники читабельності, допоміжні лінгвістичні характеристики та узагальнений висновок щодо рівня складності тексту. Узагальнені результати експериментального дослідження наведено в таблиці 1, що підтверджує ефективність запропонованого підходу та підвищує об'єктивність оцінювання і зручність подальшого аналізу.

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика існуючих сервісів читабельності

Критерії порівняння	Hemingway Editor	Readable	ProWritingAid	Запропоноване рішення
Підтримка укр. мови	Так	Ні	Так	Так
Індекси читабельності	Ні	Так	Ні	Так
Робота офлайн	Ні	Так	Ні	Так
Експорт звітів	Так	Частково	Частково	Так

Детальний аналіз даних, наведених у таблиці 1, дозволяє виявити специфіку кожного з програмних рішень. Hemingway Editor забезпечує простий та наочний інтерфейс, проте підтримка української мови та розширені метрики читабельності відсутні. Readable і ProWritingAid реалізують обчислення ключових індексів і додаткових метрик, проте не підтримують автономну роботу офлайн і частково обмежені українською мовою. Розроблений застосунок "Text Analyzer Expert" об'єднує всі перелічені можливості: підтримує українську та англійську мови, працює автономно, надає повний набір метрик читабельності та формує структуровані звіти, що усуває необхідність використання кількох програм для комплексного аналізу складності технічних текстів.

Висновки

Розроблений застосунок забезпечує об'єктивне, швидке та безпечне оцінювання технічних текстів без використання зовнішніх сервісів. Завдяки поєднанню математичних метрик і зручного інтерфейсу "Text Analyzer Expert" може застосовуватися технічними письменниками, редакторами й студентами для підвищення якості професійної документації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Flesch R. A New Readability Yardstick // Journal of Applied Psychology. – 1948. – Vol. 32, № 3. – P. 221–233. – Дата звернення: 21.03.2026 р.
2. Gunning R. The Technique of Clear Writing. – New York: McGraw-Hill, 1952. – 289 p.Wood G. Ethereum: A Secure Decentralised Generalised Transaction Ledger. Ethereum Yellow Paper, 2014. 39 p.
3. Tkinter – Python interface to Tcl/Tk [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://python.org/. – Дата звернення: 21.03.2026 р.
4. Войтко В. В., Черноволик Г. О. Методичні вказівки до виконання курсових проєктів з дисципліни "Проєктний практик ум". – Вінниця: ВНТУ, 2022. – 44 с.

Майданюк Володимир Павлович – кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення, Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: maidaniuk2000@gmail.com.

Плахотнюк Владислав Дмитрович – студент групи 6ПІ-22б, Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: daniil.medencev01@gmail.com.

Maidaniuk Volodymyr – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Software Engineering, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Plakhotniuk Vladyslav – student of group 6PI-22b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.056

Ткаченко В.В.
Маліновський В.І.

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ І КОНТРОЛЮ ЗАХИСТУ З'ЄДНАНЬ КІНЦЕВИХ ПРИСТРОЇВ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ

Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна

Анотація

У роботі проведено аналіз методів моніторингу захищеності з'єднань кінцевих пристроїв Інтернету речей (IoT). Розглянуто основні загрози на рівнях архітектури IoT: атаки типу «людина посередині», підміна даних і відмова в обслуговуванні. Проаналізовано підходи до забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності даних: криптографічне шифрування, протоколи автентифікації та методи виявлення аномалій на основі машинного навчання. Наведено порівняльний аналіз методів за ефективністю, ресурсними вимогами та покриттям вимог безпеки. Визначено перспективи розвитку інтелектуального моніторингу IoT-мереж.

Ключові слова: Інтернет речей; безпека IoT; моніторинг з'єднань; виявлення аномалій; машинне навчання; шифрування даних; конфіденційність; цілісність; доступність.

Abstract

This paper analyzes methods for monitoring the security of connections of Internet of Things (IoT) end devices. The main threats across IoT architecture layers are reviewed, including man-in-the-middle attacks, data substitution, and denial of service. Approaches to ensuring confidentiality, integrity, and availability of data are analyzed, including cryptographic encryption, authentication protocols, and machine learning-based anomaly detection. A comparative analysis of methods is provided according to efficiency, resource requirements, and security coverage. Prospects for intelligent IoT security monitoring are identified.

Keywords: Internet of Things; IoT security; connection monitoring; anomaly detection; machine learning; data encryption; confidentiality; integrity; availability.

Вступ

Інтернет речей (IoT) охоплює дедалі ширше коло пристроїв – від побутової техніки та носимої електроніки до промислових сенсорів і медичного обладнання. Якщо ранні прогнози передбачали понад 30 млрд підключених IoT-пристроїв до 2025 року [1], то реальна кількість у 2025 році склала близько 21 млрд, а до 2030-го очікується понад 40 млрд [2]. Разом із масштабом зростає і кількість атак, що робить захист з'єднань кінцевих пристроїв критично важливим завданням.

Захист IoT-систем спирається на три ключові властивості: конфіденційність (захист від несанкціонованого доступу до даних), цілісність (незмінність даних при передачі) та доступність (безперервне функціонування сервісів). Порушення будь-якої з них несе серйозні ризики – в охороні здоров'я, промисловій автоматизації та управлінні інфраструктурою [3].

Метою даної роботи є аналіз та систематизація методів організації і контролю захисту з'єднань для підвищення захищеності комунікацій пристроїв Інтернету речей. Для досягнення мети вирішуються такі завдання: огляд основних протоколів і загроз безпеці IoT-з'єднань; аналіз криптографічних методів захисту; дослідження підходів до виявлення аномалій; порівняльна оцінка методів.

Результати дослідження

IoT-системи мають трирівневу архітектуру: граничний рівень (Edge) – кінцеві пристрої та сенсори; центральний рівень (Core/Platform) – обробка та маршрутизація даних; рівень представлення (Enterprise/Representation) – корпоративні застосунки та хмарні сервіси [1; 3]. Ключовим з точки зору кібербезпеки є рівень Edge – саме тут підключаються кінцеві пристрої, працюють протоколи IoT і відбуваються атаки на інтерфейси. Переважна більшість кінцевих IoT-пристроїв функціонує на радіоінтерфейсах (Bluetooth, ZigBee, LoRa, LTE), що суттєво розширює поверхню атак і робить захист з'єднань на рівні Edge критично важливим завданням [3].

Для з'єднань кінцевих пристроїв IoT використовується широкий спектр протоколів передачі даних: MQTT, CoAP, AMQP, HTTP/HTTPS – для обміну повідомленнями; LoRa/LoRaWAN, LwM2M, LpWAN – для мереж великого радіусу дії з малим енергоспоживанням; ZigBee, Z-Wave, Bluetooth/BLE, NFC – для мереж малої дальності; WiFi/WiMAX, LTE – для широкосмугового доступу; RFID – для ідентифікації та відстеження [3]. Більшість цих протоколів первісно не проєктувалась із урахуванням

вимог безпеки: MQTT за замовчуванням не шифрує трафік, ZigBee і Bluetooth мають задокументовані вразливості у процедурах з'єднання (pairing). CoAP та LwM2M підтримують захист через DTLS, але налаштування шифрування залишається на розсуд розробника. Відтак безпека з'єднань кінцевих пристроїв визначається не лише вибором протоколу, а й коректністю його захищеного налаштування [3].

На граничному рівні (Edge) поширені атаки «людина посередині» (MitM), підробка ідентичності (spoofing) та атаки відтворення (replay attacks). Вони дозволяють перехоплювати команди керування пристроями та дані сенсорів. DDoS-атаки є особливо небезпечними для мереж із великою кількістю вузлів – вони виснажують ресурси пристроїв і порушують доступність сервісів [3].

На рівні Core/Platform та Enterprise загрозу становлять SQL-ін'єкції, вразливості API та слабка перевірка TLS-сертифікатів. Мобільні застосунки, що взаємодіють із IoT-сенсорами, нерідко є додатковою точкою входу через недостатню автентифікацію [3].

Окрему загрозу становить фізична незахищеність кінцевих пристроїв на рівні Edge: зловмисник може підключитися до вузла у незахищеному середовищі і замінити прошивку або вбудувати шкідливий код [1; 3].

Аналіз основних методів захисту з'єднань кінцевих пристроїв IoT

Симетричне шифрування AES-256 є де-факто стандартом для захисту IoT-трафіку між пристроєм і хмарою. У роботі [4] реалізовано наскрізне шифрування на базі AES-256 у режимі ECB: дані шифруються безпосередньо на IoT-станції до передачі через стільникову мережу. Це унеможливлює читання трафіку навіть при перехопленні MITM. Середня затримка шифрування склала 451 мс – прийнятно для більшості сценаріїв моніторингу. Практичні тести показали стійкість до brute-force, MITM, phishing та DoS [4].

Проте AES незастосовний безпосередньо до ресурсообмежених пристроїв через багатораундове розгортання ключів і складні перетворення. Для таких випадків розроблено AEAD-підхід (Authentication, Encryption and Anomaly Detection) [5]. Шифрування медичних і сенсорних даних побудовано на XOR-кодуванні: час шифрування 0,12 мс проти 0,25 мс у AES і 0,45 мс у RSA. Час дешифрування – 0,10 мс. При цьому конфіденційність забезпечується кодуванням із побітовими зсувами і XOR з бінарним ключем [5].

Автентифікація у AEAD поєднує однонаправлені хеш-функції, XOR і біометрію – зчитування відбитка пальця через нечіткий екстрактор. Це забезпечує захист від вгадування пароля та атак привілейованих інсайдерів. Обчислювальна вартість протоколу – 0,815 мс, тоді як конкурентні рішення потребують 6,7-11,2 мс [5]. Така різниця є критичною для ресурсообмежених вузлів, де витрати на автентифікацію безпосередньо впливають на час відгуку.

Шифрування захищає дані у транзиті, але не виявляє, коли пристрій сам поводиться аномально – надсилає незвичну кількість пакетів, встановлює з'єднання з незнайомими адресами або раптово змінює частоту опитування сенсорів. Саме для цього потрібне виявлення аномалій [1].

Аномалії поділяються на три типи: пунктові (відхилення окремої точки), контекстуальні (відхилення залежно від контексту) та колективні (відхилення групи) [1]. Методи виявлення охоплюють геометричні, статистичні та ML/DL-підходи, що обираються залежно від характеру даних і вимог до затримки.

Серед ML-алгоритмів широко застосовуються KNN, SVM, Random Forest та наївний байєсів класифікатор [3]. SVM добре працює на незбалансованих наборах, де аномалій значно менше за норму. LSTM-мережі ефективно обробляють часові ряди мережевого трафіку, виявляючи зміни у патернах комунікацій, характерні для різних типів атак [3].

У підході AEAD [5] кластеризація K-means спочатку групує медичні дані сенсорів, потім KNN ідентифікує аномальні екземпляри на основі дистанцій і міток класів. SVM без урахування аномалій досяг точності 85,51%; із аномальними зразками – 71,76%. Це демонструє, що ігнорування аномалій суттєво погіршує якість класифікації і підтверджує необхідність їхнього включення до навчальної вибірки [5].

Онлайн-алгоритми обробляють потоки трафіку безперервно – без накопичення повного набору даних. Це єдиний прийнятний варіант для роботи в реальному часі на ресурсообмежених пристроях. Офлайн-методи точніші, але вимагають значно більше пам'яті та обчислювальних ресурсів [1].

Виявити аномалію – лише половина задачі. Потрібна інфраструктура, яка збирає метрики з усіх пристроїв, агрегує їх і реагує на порушення без участі людини [6].

Prometheus збирає метрики у форматі часових рядів через pull-модель; потужна мова запитів PromQL дозволяє виявляти аномальні тренди в з'єднаннях. Програмна платформа моніторингу інфраструктури Zabbix забезпечує комплексний збір метрик та контроль стану мережевих пристроїв і IoT-вузлів. Snort, Suricata і Zeek аналізують мережевий трафік у реальному часі – сигнатурний аналіз у поєднанні з ML дозволяє виявляти атаки, які не мають відомих сигнатур [6]. Для ресурсообмежених

кінцевих пристроїв ключовою технологією є Edge Computing із протоколами MQTT, CoAP і LwM2M: локальна попередня обробка знижує мережеве навантаження і затримки [6].

Математична модель моніторингу гетерогенних мереж описує IoT-систему як граф:

$$G \in \{V; E\}, \quad (1)$$

де V – множина вузлів {пристрої, сенсори, сервери}, E – множина з'язків між ними {фізичні або логічні канали}. Стан кожного вузла описується вектором-функцією метрик:

$$M_i(t) = f[CPU_i(t), MEM_i(t), NET_i(t), IO_i(t)], \quad (2)$$

де $M_i(t)$ – вектор-функція показників продуктивності вузла v_i у момент часу t; $CPU_i(t)$ – завантаження процесора (% використання); $MEM_i(t)$ – використання оперативної пам'яті; $NET_i(t)$ – мережевий трафік (вхідний/вихідний); $IO_i(t)$ – швидкість дискових операцій введення/виведення. Усі метрики нормалізуються до діапазону [0, 1] для уніфікованого аналізу. Аномалія виявляється або пороговою евристикою (перевищення граничного значення θ_k), або ML-моделлю – автоенкодером, що порівнює реальні метрики з прогнозованими [6].

Наскрізне шифрування є обов'язковою умовою: без нього зловмисник може перехопити та маніпулювати телеметрією під час передачі від IoT-станції до хмари [4]. Практичні тести показали пропускну здатність до 200 пакетів/с при смузі 2,7 кбіт/с [4]. Разом з тим одна з реальних загроз у каналах IoT – навмисне або автоматичне вимкнення шифрування: захист є високим, коли шифрування і автентифікація активовані, проте за їх відсутності він фактично зникає. Тому обов'язковою складовою є постійний моніторинг стану шифрування та автентифікації на кожному вузлі граничного рівня (Edge).

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз методів організації та контролю захисту з'єднань IoT

Метод / підхід	Конфіден-ційність	Цілісність	Виявлення аномалій	Ресурсні вимоги
Контроль AES-256 шифрування [4]	Так	Частково	Ні	Середні
Контроль цілісності (XOR-кодування AEAD)[5]	Так	Так (з MAC)	Ні	Низькі
Машинне навчання (ML/DL) [3]	Ні	Ні	Так	Високі
Статистичний аналіз [1]	Ні	Ні	Частково	Низькі
Комплексний контроль AEAD (хеш+XOR+KNN) [5]	Так	Так	Так	Середні
Prometheus / Zabbix [6]	Частково	Так	Частково	Середні

Висновки

Аналіз показав, що жоден окремий метод не покриває всіх вимог CIA. AES-256 забезпечує конфіденційність, але непридатний для сильно ресурсообмежених вузлів. XOR-кодування з хешем дає прийнятний захист при мінімальних витратах. ML-методи (SVM, KNN, LSTM) ефективно виявляють аномалії, але потребують обчислювальних ресурсів граничного вузла або сервера.

Підхід AEAD [5] є найближчим до практичного балансу: автентифікація, XOR-шифрування та кластерно-класифікаційне виявлення аномалій в одному легковагому рішенні. Системи контролю реального часу (Prometheus, Snort) у поєднанні з Edge Computing формують ефективну інфраструктуру безпеки IoT. Перспективним напрямом є стандартизація захищеного налаштування протоколів IoT (MQTT over TLS, CoAP+DTLS, захищений LoRaWAN) та впровадження інтелектуального контролю з'єднань на граничному (Edge) рівні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Марченко Р.М., Коваленко А.А., Знайдюк В.Г. Аналіз методів виявлення аномального трафіку в мережах IoT. Системи управління, навігації та зв'язку. 2024. № 1. С. 133-136. DOI: 10.26906/SUNZ.2024.1.133.
2. IoT Analytics. Number of connected IoT devices growing 14% to 21.1 billion globally in 2025. 2025. URL: https://iot-analytics.com/number-connected-iot-devices/ (дата звернення: 10.03.2026).
3. Mazhar T., Talpur D.B., Shloul T.A., Ghadi Y.Y., Haq I., Ullah I., Ouahada K., Hamam H. Analysis of IoT Security Challenges and Its Solutions Using Artificial Intelligence. Brain Sciences. 2023. Vol. 13, No. 683. DOI: 10.3390/brainsci13040683.
4. Saleem K., Zinou M.F., Mohammad F., Ouni R., Elhendi A.Z., Almuhtadi J. End-to-end security enabled intelligent remote IoT monitoring system. Frontiers in Physics. 2024. Vol. 12, Article 1357209. DOI: 10.3389/fphy.2024.1357209.
5. Song L., Lan H., Du J., Wang K., Kang W. Application of intelligent Internet of Things technology in the security monitoring system of power Internet of Things network. Discover Internet of Things. 2025. Vol. 5, Article 44. DOI: 10.1007/s43926-025-00107-7.
6. Жебка В.В. Інформаційні технології моніторингу гетерогенних мереж в режимі реального часу. Кібербезпека: освіта, наука, техніка. 2025. № 3(27). С. 591-603. DOI: 10.28925/2663-4023.2025.27.787.

Ткаченко Владислав Вікторович – студент групи 2БС-22б, кафедра захисту інформації, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Науковий керівник: ***Маліновський Вадим Ігорович*** – к.т.н., доцент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Vladyslav Tkachenko – student of group 2BS-22b, Department of Data Protection, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Scientific supervisor: ***Malinovskyi Vadim Igorovich*** – PhD, Associate Professor, Department of Data Protection, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.9:613.2

К. А. Миронюк
В. П. Майданюк

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ МЕТАБОЛІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КОРИСТУВАЧА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто проблематику автоматизованого розрахунку та відстеження метаболічних параметрів людини засобами вебтехнологій. Запропоновано архітектурне рішення вебсистеми на базі Vue.js та ASP.NET Core. Проаналізовано переваги запропонованого підходу порівняно з існуючими аналогами.

Ключові слова: вебзастосунок; метаболічні параметри; Vue.js; ASP.NET Core; аналіз даних.

Abstract

The issues of automated calculation and monitoring of human metabolic parameters using web technologies are considered. An architectural solution for a web system based on Vue.js and ASP.NET Core is proposed. The advantages of the proposed approach compared to existing analogues are analyzed.

Keywords: web application; metabolic parameters; Vue.js; ASP.NET Core; data analysis.

Вступ

Контроль фізичного стану та підтримання здорового способу життя стає дедалі важливішим у сучасному суспільстві. Більшість користувачів, які прагнуть стежити за власними фізіологічними показниками, змушені використовувати різноманітні онлайн-калькулятори або виконувати розрахунки вручну [1], що потребує додаткового часу та не забезпечує збереження результатів. Існуючі рішення, такі як MyFitnessPal або Cronometer [2, 3], переважно орієнтовані на облік харчування та не забезпечують комплексного аналізу метаболічних показників із відстеженням їх змін у динаміці. Тому актуальним є розробка інтегрованої вебсистеми, що поєднує розрахунок основних метаболічних параметрів, накопичення статистики та наочну візуалізацію прогресу в єдиному застосунку.

Основна частина

Для розрахунку базального обміну речовин (BMR) використовується формула Міффліна–Сан Жеора [4], яка враховує стать, вік, зріст та масу тіла користувача. На її основі визначається добова потреба в енергії з урахуванням рівня фізичної активності, а також добова норма макронутрієнтів – білків, жирів та вуглеводів – відповідно до обраної мети.

Архітектура системи реалізована за клієнт-серверним принципом. Серверна частина розроблена на основі C# та ASP.NET Core [5] з використанням Entity Framework для взаємодії з реляційною базою даних MS SQL Server.

Клієнтська частина реалізована засобами JavaScript-фреймворку Vue.js [6], що забезпечує інтерактивний інтерфейс із реактивним оновленням елементів без перезавантаження сторінки.

Функціонал системи охоплює такі модулі: реєстрація та авторизація користувача; введення та збереження антропометричних даних; автоматизований розрахунок BMR, загальних добових витрат енергії (TDEE), індекс маси тіла (IMT) та метаболічного віку; облік фізичної активності з визначенням кількості спалених калорій; перегляд історії розрахунків; візуалізація динаміки показників у вигляді інтерактивних графіків.

Система підтримує перемикання між метричною (кг, м) та імперською (lb, ft) системами вимірювання безпосередньо з головної сторінки, що підвищує зручність використання для широкого кола користувачів.

Усі розрахунки виконуються та відображаються в режимі реального часу після введення вхідних даних, без необхідності ручного підтвердження чи перезавантаження сторінки.

Для обґрунтування доцільності розробки проведено порівняльний аналіз існуючих аналогів за ключовими критеріями. Результати наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика аналогів

Критерій	MyFitnessPal	Cronometer	Lifesum	Власна розробка
Розрахунок BMR	+	+	–	+
Метаболічний вік	–	–	–	+
Аналіз змін у динаміці	–	–	–	+
Облік фізичної активності	+	+	–	+
Графік прогресу	Частково	–	Частково	+

Як видно з таблиці 1, кожен із розглянутих аналогів має суттєві обмеження щодо аналізу метаболічних параметрів користувача. MyFitnessPal, попри широкий функціонал обліку харчування та фізичної активності, не підтримує визначення метаболічного віку та не забезпечує повноцінного аналізу змін показників у динаміці.

Cronometer зосереджений переважно на детальному аналізі нутрієнтного складу раціону, залишаючи поза увагою комплексний моніторинг метаболічних параметрів.

Lifesum, у свою чергу, пропонує лише базові функції контролю ваги та харчування без можливості відстеження фізичної активності чи побудови графіків прогресу.

Запропоноване рішення об'єднує переваги розглянутих систем та усуває їх ключові недоліки. На відміну від аналогів, розроблена вебсистема забезпечує комплексний підхід: розрахунок усіх основних метаболічних показників, визначення метаболічного віку, облік фізичної активності та повноцінна візуалізація динаміки змін параметрів протягом будь-якого обраного часового проміжку.

Висновки

У результаті виконаної роботи розроблено вебсистему аналізу метаболічних параметрів користувача, яка забезпечує автоматизований розрахунок основних фізіологічних показників, збереження їх історії та наочну візуалізацію прогресу. Застосування сучасного технологічного стеку Vue.js та ASP.NET Core дозволило реалізувати зручний адаптивний інтерфейс і надійну серверну логіку. Запропоноване рішення усуває ключові недоліки існуючих аналогів: забезпечує комплексний підхід до аналізу метаболічних параметрів, підтримує відстеження їх змін у часі та визначення метаболічного віку користувача.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Mifflin M. D. A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals. American Journal of Clinical Nutrition. 1990. Vol. 51. P. 241–247.

2. MyFitnessPal. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.myfitnesspal.com/. Дата звернення: 20.03.2026 р.

3. Cronometer. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://cronometer.com/. Дата звернення: 20.03.2026 р.

4. Harris J. A., Benedict F. G. A Biometric Study of Human Basal Metabolism. Proceedings of the National Academy of Sciences. 1918. Vol. 4. P. 370–373.

5. Офіційна документація ASP.NET Core [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/. Дата звернення: 20.03.2026 р.

6. Офіційна документація Vue.js [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://vuejs.org/. Дата звернення: 20.03.2026 р.

Майданюк Володимир Павлович **–** к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: maidaniuk2000@gmail.com.

Миронюк Костянтин Андрійович – студент групи 6ПІ-22б, Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: muronandrey2@gmail.com.

Volodymyr Maidaniuk – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Kostiantyn Myroniuk – student of group 6PI-22b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.056.5:316.774

А. В. Павловська

МЕТОДИ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ ТА СИНТЕЗУ У ПРОТИДІЇ З ДЕЗІНФОРМАЦІЄЮ В ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Анотація

У роботі досліджено методи наукового аналізу та синтезу як інструменти протидії дезінформації в сучасному цифровому просторі. Розглянуто основні форми дезінформації, механізми її поширення в соціальних мережах та онлайн-медіа, а також проаналізовано ефективність різних підходів до виявлення та нейтралізації недостовірного контенту.

Ключові слова: дезінформація; цифровий простір; фактчекінг; медіаграмотність; аналіз даних; метод; синтез інформації.

Abstract

The paper investigates methods of scientific analysis and synthesis as tools for countering disinformation in the modern digital space. The main forms of disinformation, mechanisms of its spread in social networks and online media are considered, and the effectiveness of various approaches to detecting and neutralizing unreliable content is analyzed.

Keywords: disinformation; digital space; fact-checking; media literacy; data analysis; method; information synthesis.

Вступ

Стрімкий розвиток цифрових технологій та соціальних мереж призвів до безпрецедентного зростання обсягів інформації в публічному просторі. Поряд із позитивними наслідками цього процесу спостерігається суттєве загострення проблеми дезінформації - цілеспрямованого поширення неправдивих або маніпулятивних відомостей з метою введення аудиторії в оману. За даними досліджень Оксфордського інтернет-інституту, понад 70 країн світу зіштовхнулися з організованими кампаніями маніпуляцій в соціальних мережах [1]. В умовах інформаційної війни, яку веде Росія проти України, питання наукового обґрунтування методів виявлення та нейтралізації дезінформації набуває особливої актуальності.

Постановка проблеми

Незважаючи на значну кількість досліджень у галузі виявлення дезінформації, більшість із них зосереджена на технічних аспектах (алгоритмічне виявлення фейків) без урахування системного підходу до аналізу та синтезу інформаційних потоків. Відсутність комплексної методології, яка б поєднувала класичні методи наукового аналізу з сучасними інструментами обробки даних, суттєво знижує ефективність протидії дезінформації. У даній роботі ставиться завдання систематизувати та обґрунтувати застосування методів наукового аналізу та синтезу для виявлення і нейтралізації дезінформаційного контенту в цифровому просторі.

Методи дослідження

У дослідженні застосовувались такі методи: системний аналіз - для виявлення структурних закономірностей у поширенні дезінформації; контент-аналіз - для дослідження характеристик недостовірного контенту; порівняльний аналіз - для зіставлення ефективності різних підходів до фактчекінгу; синтез - для розробки комплексної методології протидії. Емпіричну базу дослідження склали матеріали платформи StopFake, бази даних EUvsDisinfo, а також відкриті набори даних FakeNewsNet та LIAR [2, 3].

Основні результати

На основі проведеного аналізу виокремлено три рівні методологічного підходу до протидії дезінформації:

1. Структурний аналіз джерела: верифікація автентичності акаунтів, аналіз мережі поширення, виявлення ботів та скоординованої неавтентичної поведінки. Встановлено, що 62% дезінформаційних матеріалів поширюються через мережі автоматизованих акаунтів [1].

2. Семантичний аналіз контенту: застосування методів обробки природної мови (NLP) для виявлення маніпулятивних наративів, емоційно забарвленої лексики та внутрішніх суперечностей тексту. Найвищу ефективність показали гібридні моделі, що поєднують BERT-класифікатори із лінгвістичним аналізом [4].

3. Синтез верифікованих даних: перехресна перевірка фактів з авторитетних джерел, побудова граф-моделей інформаційних потоків, формування баз знань верифікованих фактів для оперативного реагування.

Комплексне застосування зазначених методів дозволяє підвищити точність виявлення дезінформації до 89% порівняно з 71% при використанні лише автоматичних алгоритмів [4].

Висновки

Проведене дослідження підтверджує, що інтеграція класичних методів наукового аналізу та синтезу з сучасними інструментами обробки цифрових даних є перспективним напрямом у протидії дезінформації. Розроблена трирівнева методологія забезпечує системний підхід до верифікації інформації та може бути впроваджена у практику медіаорганізацій, державних органів та освітніх установ. Подальші дослідження доцільно спрямувати на адаптацію методології до мультимодального контенту (зображення, відео) та розробку автоматизованих систем підтримки рішень для фактчекерів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Bradshaw S., Howard P. N. The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation. Oxford Internet Institute, 2019. URL: https://demtech.oii.ox.ac.uk/research/posts/the-global-disinformation-order/ (дата звернення: 15.04.2026).
2. StopFake - незалежна організація з перевірки фактів. URL: https://www.stopfake.org/uk/golovna/ (дата звернення: 15.04.2026).
3. EUvsDisinfo - база даних дезінформаційних кампаній. East StratCom Task Force, European External Action Service. URL: https://euvsdisinfo.eu (дата звернення: 15.04.2026).
4. Shu K., Sliva A., Wang S., Tang J., Liu H. FakeNewsNet: A Data Repository with News Content, Social Context, and Spatialtemporal Information for Studying Fake News on Social Media. Big Data. 2020. Vol. 8, No. 3. P. 171–188. DOI: https://doi.org/10.1089/big.2020.0062 (дата звернення: 15.04.2026).

Павловська Анастасія Вячеславівна – *студентка групи 1БС-24Б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії. Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: nastyapav2006@gmail.com*

Науковий керівник: **Шелепало (Крайнічук) Галина Василівна** – кандидата фізико-математичнх наук, *доцент кафедри захисту інформацій факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця email: hv.shelepalo@vntu.edu.ua*

Pavlovska Anastasiia Vyacheslavovna – student of group 1BS-24B, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering. Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: nastyapav2006@gmail.com

Scientific supervisor: **Shelepalo (Krainichuk) Halyna Vasylivna** – Candidate of Physical and Mathematical Sciences,associate professor of the Department of Information Protection, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia email: hv.shelepalo@vntu.edu.ua

УДК 004.056

Д. О. Гнітецька
Т. Г. Кирилащук

ТЕСТУВАННЯ НА ПРОНИКНЕННЯ В ОПЕРАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ МЕРЕЖАХ: ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ IT-МЕТОДОЛОГІЙ ДО УМОВ КІБЕРЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем адаптації методологій тестування на проникнення, розроблених для корпоративних IT-середовищ, до специфічних умов операційно-технологічних (OT) мереж, що забезпечують функціонування об'єктів критичної інфраструктури. Розглянуто ключові відмінності між IT- та OT-середовищами, проаналізовано існуючі стандарти та фреймворки пентестингу. Визначено основні виклики, пов'язані з проведенням тестування на проникнення в промислових мережах, та запропоновано підходи до їх вирішення.

Ключові слова: *операційно-технологічні мережі, тестування на проникнення, OT-пентестинг, критична інфраструктура, адаптація методологій, кіберзахист, промислові мережі.*

Abstract

The article is dedicated to the study of challenges in adapting penetration testing methodologies originally developed for corporate IT environments to the specific conditions of operational technology (OT) networks that ensure the functioning of critical infrastructure facilities. Key differences between IT and OT environments are examined, existing penetration testing standards and frameworks are analyzed. The main challenges associated with conducting penetration testing in industrial networks are identified, and approaches to addressing them are proposed.

Keywords: *operational technology networks, penetration testing, OT pentesting, critical infrastructure, methodology adaptation, cyber defense, industrial networks.*

Вступ

Цифровізація об’єктів критичної інфраструктури та інтеграція операційно-технологічних (OT) мереж із корпоративними IT-системами призвели до суттєвого зростання кіберзагроз для промислових систем керування (ICS/SCADA). Упродовж останніх років зафіксовано численні атаки на енергетичні та промислові об’єкти, зокрема із використанням спеціалізованого шкідливого програмного забезпечення та засобів віддаленого доступу, що підтверджує необхідність регулярної оцінки захищеності таких систем. Одним із ефективних методів оцінки безпеки є тестування на проникнення, однак застосування класичних IT-методологій у середовищах OT є ускладненим через високі вимоги до безперервності технологічних процесів, використання спеціалізованих протоколів та можливість виникнення фізичних наслідків у разі помилкового втручання [1,2].

Метою дослідження є аналіз проблем адаптації методологій тестування на проникнення до умов операційно-технологічних мереж та визначення підходів до безпечного проведення пентестингу в системах критичної інфраструктури.

Результати досліджень

Для розуміння проблематики проведення тестування на проникнення в операційно-технологічних мережах необхідно передусім окреслити принципові відмінності між IT- та OT-середовищами. У традиційних корпоративних IT-мережах пріоритетом є тріада конфіденційності, цілісності та доступності (CIA), де конфіденційність зазвичай займає провідне місце. В OT-середовищах ця пріоритетність змінюється: на першому місці знаходиться доступність і безперервність технологічного

процесу, оскільки будь-яке незаплановане втручання в роботу промислового обладнання може призвести до матеріальних збитків або створення загрози для життя і здоров'я людей [2].

Операційно-технологічні мережі функціонують на основі спеціалізованих протоколів, таких як Modbus, DNP3, IEC 60870-5-104, PROFINET та OPC, які розроблялися з акцентом на надійність і детермінованість передачі даних, а не на захист від кіберзагроз. Крім того, OT-системи часто містять застаріле обладнання з тривалим життєвим циклом, яке має обмежені можливості оновлення програмного забезпечення. У таких умовах активне сканування або навантажувальне тестування може призвести до відмови програмованих логічних контролерів або порушення технологічних процесів [3].

У корпоративних IT-мережах для оцінки захищеності широко використовуються методології тестування на проникнення, зокрема Penetration Testing Execution Standard (PTES), OWASP Testing Guide та рекомендації NIST SP 800-115, які передбачають активні фази розвідки, сканування, експлуатації вразливостей і постексплуатаційного аналізу. Проте застосування цих підходів у середовищах OT без відповідної адаптації є небезпечним, оскільки стандартні методи можуть спричинити нестабільну роботу обладнання або порушення виробничого процесу [4].

Активне сканування мережі за допомогою інструментів типу Nmap або Nessus здатне створювати аномальне навантаження на промислові контролери, що може призвести до їх зависання або аварійного відключення (як це неодноразово фіксувалося в практиці). Використання методів fuzzing щодо промислових протоколів також може викликати непередбачувану реакцію обладнання. Фаза постексплуатації, яка є стандартною для IT-пентестингу, у середовищі критичної інфраструктури пов'язана з ризиком ненавмисного впливу на керовані фізичні процеси [5].

З метою зменшення ризиків під час оцінки захищеності промислових мереж розроблено спеціалізовані стандарти та рекомендації, зокрема NIST SP 800-82 Rev. 3 (2023), IEC 62443, NERC CIP, а також рекомендації CISA та база знань MITRE ATT&CK for ICS. Ці документи визначають вимоги до проведення аналізу безпеки з урахуванням архітектури OT-мереж, зонування, рівнів безпеки (SL-2/SL-3) та можливих фізичних наслідків кіберінцидентів [2, 5, 6]. На початку 2026 року NIST розпочав роботу над pre-draft Rev. 4, яка враховує нові загрози та сучасні практики.

На основі аналізу сучасних стандартів і практик можна виокремити основні проблеми адаптації IT-методологій тестування на проникнення до умов OT-середовищ.

По-перше, відсутність ізольованих тестових середовищ. На відміну від корпоративних систем, де тестування може виконуватися на окремому стенді, у промислових мережах створення повноцінного тестового полігону, що відтворює реальне виробниче середовище, є складним і дорогим. Як альтернативу пропонується використання цифрових двійників, програмних емуляторів контролерів та спеціалізованих лабораторних середовищ [7].

По-друге, обмеження у часових вікнах для тестування. Перевірки в OT-мережах часто можуть проводитися лише під час планових зупинок або в періоди мінімального навантаження, що значно обмежує можливості повноцінного пентестингу порівняно з IT-інфраструктурою.

По-третє, підвищені вимоги до кваліфікації фахівців. Пентестер у сфері OT повинен мати знання не тільки з кібербезпеки, а й з автоматизації виробництва, архітектури ICS-систем і принципів роботи промислових протоколів, що ускладнює підготовку спеціалістів і створює дефіцит кадрів [3].

По-четверте, правові та регуляторні обмеження. Проведення тестування на проникнення на об'єктах критичної інфраструктури потребує погодження з експлуатаційним персоналом, чіткого визначення меж тестування та дотримання вимог галузевих стандартів і нормативних документів, що регламентують безпеку OT-систем [6].

Аналіз сучасних підходів до вирішення зазначених проблем показує доцільність використання пасивної розвідки на початкових етапах тестування, поетапного виконання перевірок із обов'язковим погодженням кожної фази, а також застосування спеціалізованих інструментів, адаптованих для OT-середовищ, зокрема Claroty, Dragos, Tenable.ot, Nozomi та інших рішень, розроблених для безпечного аналізу промислових мереж. Крім того, ефективним підходом є використання threat modeling з урахуванням типових сценаріїв атак, описаних у MITRE ATT&CK for ICS, що дозволяє зменшити ризик негативного впливу тестування на реальні технологічні процеси [5,7].

Висновки

Тестування на проникнення в операційно-технологічних мережах є важливим інструментом забезпечення кіберзахисту критичної інфраструктури, проте його проведення потребує суттєвої

адаптації класичних IT-методологій. Основні виклики пов’язані з пріоритетом доступності та безперервності, застарілим обладнанням, обмеженими можливостями активного тестування та високими кваліфікаційними вимогами.

Ефективне проведення OT-пентестингу можливе за умови використання спеціалізованих інструментів, поетапного тестування, пасивної розвідки, цифрових двійників, а також дотримання сучасних стандартів (IEC 62443, NIST SP 800-82 Rev. 3 (2023) та pre-draft Rev. 4 (2026), MITRE ATT&CK for ICS, CISA). Ці підходи дозволяють оцінити захищеність промислових систем без негативного впливу на виробничі процеси та підвищують безпеку критичної інфраструктури відповідно до вимог SL-2/SL-3.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Liang G. et al. URL: https://www.researchgate.net/publication/310739738_The_2015_Ukraine_Blackout_Implications_for_False_Data_Injection_Attacks (дата звернення: 23.03.2026).
2. NIST SP 800-82 Rev. 3. URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-82r3.pdf (дата звернення: 23.03.2026).
3. Ralston P. A. S. et al. URL: https://www.researchgate.net/publication/6214586_Cyber_security_risk_assessment_for_SCADA_and_DCS_networks (дата звернення: 23.03.2026).
4. PTES Technical Guidelines. URL: http://www.pentest-standard.org/index.php/Main_Page (дата звернення: 23.03.2026).
5. Hahn A. et al. URL: https://www.researchgate.net/publication/281358500_A_multi-layered_and_kill-chain_based_security_analysis_framework_for_cyber-physical_systems (дата звернення: 23.03.2026).
6. CISA. URL: https://www.cisa.gov/ics (дата звернення: 23.03.2026).
7. Ghaleb A. et al. URL: https://www.researchgate.net/publication/325700543_On_PLC_network_security (дата звернення: 23.03.2026).

Гнітецька Діана Олександрівна – студентка групи 1БКС-24б, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: canisasjackal@gmail.com

Науковий керівник: ***Кирилащук Тетяна Геннадіївна*** - асистент кафедри захисту інформації факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: kgt0998@gmail.com

Diana Hnitetska – student, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: canisasjackal@gmail.com

Supervisor: ***Tetiana H. Kyrylashchuk*** – assistant of the Department of Information Protection, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kgt0998@gmail.com

УДК 004.056.55

Я. О. Оболонська
В. В. Лукічов

СИМЕТРИЧНЕ ШИФРУВАННЯ У СТЕГАНОГРАФІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено особливості використання симетричного шифрування у стеганографії як одного з сучасних підходів до забезпечення інформаційної безпеки. Проаналізовано принципи роботи основних симетричних алгоритмів, зокрема AES-256, ChaCha20 та механізму автентифікації Poly1305 у складі ChaCha20-Poly1305. Описано їхні ключові характеристики, переваги та особливості застосування. Розглянуто роль симетричного шифрування у підвищенні рівня захисту прихованих даних у стеганографічних системах. Поєднання криптографічних та стеганографічних методів дозволяє значно підвищити конфіденційність, цілісність та автентичність інформації.

Ключові слова: симетричне шифрування, криптографія, стеганографія, захист інформації, AES-256, ChaCha20, Poly1305, автентифіковане шифрування, конфіденційність даних, цілісність даних, криптографічні алгоритми, потокове шифрування, блочне шифрування, інформаційна безпека.

Abstract

The features of the use of symmetric encryption in steganography as one of the modern approaches to ensuring information security are studied. The principles of operation of the main symmetric algorithms, in particular AES-256, ChaCha20 and the Poly1305 authentication mechanism as part of ChaCha20-Poly1305, are analyzed. Their key characteristics, advantages and application features are described. The role of symmetric encryption in increasing the level of protection of hidden data in steganographic systems is considered. The combination of cryptographic and steganographic methods allows to significantly increase the confidentiality, integrity and authenticity of information.

Keywords: symmetric encryption, cryptography, steganography, information protection, AES-256, ChaCha20, Poly1305, authenticated encryption, data confidentiality, data integrity, cryptographic algorithms, stream encryption, block encryption, information security.

Вступ

У сучасному інформаційному середовищі питання захисту даних набуває особливої важливості через зростання кіберзагроз і обсягів переданої інформації. Ефективними підходами до забезпечення безпеки є криптографія та стеганографія, які дозволяють як захистити зміст повідомлення, так і приховати сам факт його передачі. Симетричне шифрування забезпечує швидке перетворення даних із використанням спільного секретного ключа. Його поєднання зі стеганографією підвищує рівень захисту, оскільки зашифровані дані додатково маскуються в інформаційному контейнері.

Результати дослідження

Симетричне шифрування – це спосіб захисту інформації, при якому один і той самий ключ використовується як для шифрування, так і для розшифрування даних. До початку обміну даними сторони мають уже мати в розпорядженні або згенерувати спільний секретний ключ і гарантувати його абсолютну конфіденційність. Сам процес шифрування полягає у перетворенні відкритих даних (тексту, зображення, аудіо чи файлів) за допомогою математичних операцій у зашифрований вигляд, який не має зрозумілого змісту без ключа [1]. Таке перетворення базується на принципах підстановки та перестановки, що багаторазово повторюються для ускладнення структури даних. Важливою властивістю є те, що навіть незначна зміна ключа або вхідних даних призводить до повністю іншого результату шифрування. У стеганографії це забезпечує додатковий рівень захисту навіть якщо приховане повідомлення буде виявлено, його зміст залишатиметься недоступним без відповідного ключа.

Серед великої кількості алгоритмів симетричного шифрування існує багато різних підходів до захисту інформації, однак найбільш поширеними та ефективними на сьогодні є AES-256, ChaCha20 та комбінація ChaCha20-Poly1305. Алгоритми широко застосовуються у сучасних інформаційних системах завдяки високому рівню безпеки, швидкодії та стійкості до криптоаналізу. AES-256 є стандартом для захисту конфіденційних даних і використовується у багатьох програмних і апаратних рішеннях. ChaCha20 відзначається високою продуктивністю та ефективністю на різних типах пристроїв. Поєднання ChaCha20-Poly1305 забезпечує не лише шифрування, а й перевірку цілісності даних, що робить його одним із найнадійніших варіантів для захисту інформації у сучасних умовах.

Алгоритм AES-256 є одним із найнадійніших представників симетричного шифрування і широко використовується у сучасних інформаційних системах. Він працює за блочним принципом, розбиваючи дані на блоки фіксованого розміру, які обробляються послідовно. Кожен блок проходить серію раундів, у межах яких виконуються складні перетворення заміна байтів за спеціальними таблицями (S-box), циклічні зсуви рядків, перемішування стовпців та додавання раундового ключа. Кожен раунд використовує частину основного ключа, що генерується за допомогою процедури розширення ключа. Багаторівнева обробка забезпечує сильний ефект розсіювання та плутанини, коли залежність між вхідними і вихідними даними стає максимально складною. Ключ довжиною 256 біт створює надзвичайно велику кількість можливих комбінацій, що робить перебір ключа практично неможливим навіть із використанням сучасних обчислювальних ресурсів. Завдяки поєднанню надійності, швидкодії та стандартизації AES-256 активно застосовується у фінансових системах, мережевих протоколах, захищених сховищах даних [2].

Алгоритм ChaCha20 належить до сучасних потокових шифрів і має зовсім інший принцип роботи, ніж блочні алгоритми, такі як AES. Замість поділу даних на блоки він генерує так званий ключовий потік довгу послідовність псевдовипадкових чисел, яка виглядає як випадковий набір байтів. Для генерації цього потоку використовується секретний ключ, унікальне значення nonce (одноразовий параметр) та лічильник блоку. Всі ці значення разом формують початковий стан алгоритму у вигляді матриці чисел. Далі над цим станом виконуються багаторазові раунди спеціальних операцій. Кожен такий раунд включає додавання чисел, операцію XOR та циклічні зсуви бітів. Операції багаторазово перемішують дані таким чином, що отриманий результат стає максимально непередбачуваним. Після завершення всіх раундів формується блок ключового потоку, який потім поєднується з відкритими даними за допомогою операції XOR. Суть цієї операції дуже проста кожен біт повідомлення комбінується з відповідним бітом ключового потоку. У результаті отримується зашифрований текст. Для розшифрування виконується та сама операція XOR із тим самим ключовим потоком, що дозволяє відновити початкові дані. Особливістю ChaCha20 є те, що він дуже швидкий, не потребує складного обладнання і добре працює навіть на звичайних процесорах. Завдяки використанню nonce забезпечується унікальність шифрування навіть для однакових повідомлень, що запобігає повторному використанню однакових ключових потоків [3].

Алгоритм Poly1305 використовується не для шифрування, а для забезпечення цілісності та автентичності даних. Його основне завдання створити короткий перевірочний код (тег автентифікації), який залежить від вмісту повідомлення та секретного ключа. Принцип роботи Poly1305 базується на математичних обчисленнях над великими числами повідомлення розбивається на невеликі частини, які послідовно обробляються за допомогою множення і додавання за модулем великого простого числа. У результаті формується унікальний тег. Навіть найменша зміна у вхідних даних призведе до зовсім іншого тегу, що дозволяє легко виявити підробку або пошкодження інформації. У поєднанні ChaCha20-Poly1305 ці два алгоритми працюють разом як єдина система захисту. Спочатку повідомлення шифрується за допомогою ChaCha20, після чого до зашифрованих даних застосовується Poly1305 для обчислення тегу автентичності. При отриманні даних виконується зворотний процес спочатку перевіряється тег, і лише якщо він правильний, дані розшифровуються. Дозволяє уникнути обробки підроблених або змінених повідомлень. Подібний підхід прийнято називати автентифікованим шифруванням він забезпечує одразу три ключові властивості безпеки конфіденційність дані приховані, цілісність дані не змінені та автентичність джерело даних підтверджене. У стеганографії це особливо корисно, адже навіть якщо приховане повідомлення буде витягнуте, будь-яке втручання або спроба зміни інформації буде одразу виявлена [3].

Висновки

Симетричне шифрування залишається базовим інструментом захисту інформації завдяки своїй високій швидкодії та стійкості, де критичною умовою безпеки є наявність попередньо згенерованого спільного ключа та його сувора конфіденційність. Сучасні стандарти, такі як блочний алгоритм AES-256 та потоковий шифр ChaCha20, демонструють високу ефективність у різних сценаріях застосування. Окремої уваги заслуговує підхід автентифікованого шифрування, реалізована у поєднанні ChaCha20-Poly1305, яка гарантує одночасно конфіденційність, цілісність та автентичність даних, дозволяючи миттєво виявити будь-яке втручання або підробку. У контексті стеганографії використання таких алгоритмів створює необхідний додатковий захист, адже навіть у разі виявлення прихованого каналу зв'язку, зміст повідомлення залишатиметься недоступним для сторонніх осіб, що робить ці криптографічні рішення невід'ємною частиною сучасних систем захисту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Римчук, І., Костючко, С., Поліщук, М., Гринюк, С., & Конкевич, Л. (2024). БЕЗПЕКА КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІЗУАЛЬНОЇ КРИПТОГРАФІЇ. *Електронне фахове наукове видання «Кібербезпека: освіта, наука, техніка»*, 2(26), 258–267. https://doi.org/10.28925/2663-4023.2024.26.677
2. National Institute of Standards and Technology. Advanced Encryption Standard (AES). *Federal Information Processing Standards (FIPS) Publication 197*. URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.197.pdf.
3. Nir Y., Langley A. ChaCha20 and Poly1305 for IETF Protocols. RFC 7539. *Internet Engineering Task Force (IETF)*, 2015. 46 p. URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7539

Оболонська Яна Олександрівна – студентка групи 1БС-22б, факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vn.oyana@gmail.com

Науковий керівник: ***Лукічов Віталій Володимирович*** – доцент, кафедри захисту інформації, факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: lukichov.vitalyi@vntu.edu.ua

Obolonska Yana Oleksandrivna - student of group 1BS-22b, faculty of information technologies and computer engineering, citizen of the Department of Military Training, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vn.oyana@gmail.com

Research supervisor: ***Lukichov Vitaliy Volodymyrovych*** – associate professor, Department of Information Protection, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: lukichov.vitalyi@vntu.edu.ua

УДК 517.5

Я. О. Хміль
М. Б. Ковальчук

РОЗШИРЕННЯ ФАКТОРІАЛА: ГАММА- ТА БЕТА-ФУНКЦІЇ ЕЙЛЕРА ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ІНТЕГРАЛЬНОМУ ЧИСЛЕННІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглядається математичний апарат розширення поняття факторіала на множину дійсних чисел за допомогою Гамма- та Бета-функцій Ейлера. Проаналізовано їхні основні аналітичні властивості, рекурентні співвідношення та взаємозв'язок. Продемонстровано ефективність застосування цих спеціальних функцій як потужного інструменту для обчислення складних визначених та невласних інтегралів, які важко або неможливо розв'язати класичними методами інтегрування.

Ключові слова: факторіал, Гамма-функція, Бета-функція, невласний інтеграл, визначений інтеграл, інтегрування частинами.

Abstract

The paper considers the mathematical apparatus for extending the factorial concept to the set of real numbers using Euler's Gamma and Beta functions. Their main analytical properties, recurrence relations, and interconnections are analyzed. The effectiveness of using these special functions as a powerful tool for calculating complex definite and improper integrals, which are difficult or impossible to solve by classical integration methods, is demonstrated.

Keywords: factorial, Gamma function, Beta function, improper integral, definite integral, integration by parts.

Вступ

Класичне визначення факторіала $n!$ має зміст виключно для множини цілих невід'ємних чисел і є базовим елементом комбінаторики та алгебри. Проте з розвитком математичного аналізу, теорії ймвірностей та алгоритмічного моделювання виникла нагальна потреба в обчисленні факторіалів для дробових та від'ємних значень. Фундаментальним викликом для математиків XVIII століття став пошук неперервної аналітичної функції, яка б інтерполювала значення дискретного ряду факторіалів. Вирішенням цієї проблеми стали спеціальні інтеграли, розроблені Леонардом Ейлером, - Гамма- та Бета-функції. Метою даної роботи є дослідження математичного апарату функцій Ейлера та демонстрація їхньої прикладної ефективності при обчисленні складних класів визначених інтегралів.

Результати дослідження

Історія виникнення Гамма- та Бета-функцій. Проблема аналітичного продовження факторіала на множину дійсних чисел постала перед науковою спільнотою у 1720-х роках. Німецький математик Християн Гольдбах звернувся до Леонарда Ейлера з питанням про можливість знаходження неперервної кривої, яка б інтерполювала значення дискретного ряду факторіалів. У 1729 році Леонард Ейлер успішно розв'язав цю задачу, відкривши спеціальні невласні інтеграли, які згодом отримали назву інтегралів Ейлера першого та другого роду.

Сучасну математичну нотацію та позначення для Гамма-функції (Г) ввів французький математик Адрієн-Марі Лежандр у 1811 році. Згодом, у 1839 році, Жак Біне запропонував використовувати символ B для Бета-функції. Фундаментальні дослідження цих вчених не лише розв'язали проблему факторіала, але й заклали основу для розвитку цілого розділу математичного аналізу - теорії спеціальних функцій, яка сьогодні є невід'ємною частиною розв'язання складних інженерних та алгоритмічних задач.

Аналітичні властивості, рекурентні співвідношення та взаємозв'язок факторіала і Гамма- та Бета-функцій Ейлера. Основою аналітичного продовження факторіала є Гамма-функція $\Gamma(x)$, яка

задається через параметричний невласний інтеграл [1, 2]:

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} dt, x > 0 \qquad (1)$$

Застосовуючи класичний метод інтегрування частинами, де $u = t^{x-1}$ та $dv = e^{-t}dt$, можна вивести фундаментальну рекурентну властивість цієї функції:

$$\Gamma(x+1) = x \cdot \Gamma(x) \qquad (2)$$

Ця тотожність повністю відтворює властивість звичайного факторіала $(n! = n \cdot (n-1)!)$. Враховуючи, що інтеграл $\Gamma(1) = 1$, математичним індуктивним шляхом доводиться, що для будь-якого натурального числа n виконується рівність:

$$\Gamma(n+1) = n!$$

Таким чином, Гамма-функція є гладкою кривою, що проходить через усі точки дискретного факторіала, і дозволяє обчислювати значення для дійсних чисел (наприклад, класичним є значення $\Gamma(0.5) = \sqrt{\pi}$).

Другим елементом цього математичного апарату є Бета-функція $B(x, y)$ (інтеграл Ейлера першого роду). На відміну від Гамма-функції, вона задається визначеним інтегралом на скінченному відрізку $[0; 1]$:

$$B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1} dt, x > 0, y > 0 \qquad (3)$$

Головна аналітична цінність Бета-функції полягає в її безпосередньому алгебраїчному зв'язку з Гамма-функцією через теорему Ейлера:

$$B(x, y) = \frac{\Gamma(x) \cdot \Gamma(y)}{\Gamma(x+y)} \qquad (4)$$

Ця теорема перетворює функції Ейлера на потужний інструмент обчислення інтегралів. Багато визначених інтегралів, що містять ірраціональності або високі степені поліномів, вимагають громіздких замін змінних та багатократного застосування формули Ньютона-Лейбніца. За допомогою ж Бета-функції такі задачі зводяться до простих арифметичних дій з дробами.

Розглянемо практичний приклад [3]. Необхідно знайти значення визначеного інтеграла:

$$I = \int_0^1 x^2 \sqrt{1-x} dx$$

Використання стандартної підстановки $t = \sqrt{1-x}$ призведе до появи многочленів вищих степенів і суттєво ускладнить процес. Натомість запишемо підінтегральний вираз у формі Бета-функції:

$$I = \int_0^1 x^{3-1} (1-x)^{\frac{3}{2}-1} dx$$

Звідси очевидно, що параметри $x = 3$, а $y = \frac{3}{2}$. Застосовуючи формулу зв'язку з Гамма-функцією, отримуємо:

$$I = B\left(3, \frac{3}{2}\right) = \frac{\Gamma(3) \cdot \Gamma\left(\frac{3}{2}\right)}{\Gamma\left(3 + \frac{3}{2}\right)} = \frac{\Gamma(3) \cdot \Gamma\left(\frac{3}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{9}{2}\right)}$$

Використовуючи рекурентну властивість Гамма-функції ($\Gamma(3) = 2, \Gamma(1.5) = 0.5\sqrt{\pi}$, $\Gamma(4.5 = \frac{105\sqrt{\pi}}{16}$), та підставивши ці значення у вихідний дріб, отримуємо точну відповідь:

$$I = \frac{2 \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2}}{\frac{105\sqrt{\pi}}{16}} = \frac{16}{105}$$

Як бачимо, застосування функцій Ейлера дозволило уникнути складного інтегрування, звівши

задачу до елементарної арифметики.

Висновки

Дослідження Гамма- та Бета-функцій Ейлера показує, як перехід від дискретних понять до їх неперервних аналітичних узагальнень розширює межі математичного аналізу. Використання спеціальних функцій дозволяє значно оптимізувати обчислювальні процеси, перетворюючи розв'язання складних визначених та невласних інтегралів на прості алгебраїчні маніпуляції. Опанування цього математичного інструментарію є важливим кроком для розв'язання прикладних задач та розробки математичних моделей в інформаційних технологіях.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Дубовик В. П., Юрик І. І. Вища математика : навч. посібник. - Київ : А.С.К., 2006. - 648 с.
2. Дороговцев А. Я. Математичний аналіз: підручник. - Київ : Либідь, 1993. -320 с.
3. Шкіль М. І., Колесник Т. В., Котлова В. М. Вища математика : підручник : у 3 кн. - Київ : Либідь, 1994.

Ярослав Олегович Хміль - студент групи 4 КН-25б, факультет Інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: yaroslavhmel2008@gmail.com

Науковий керівник: ***Майя Борисівна Ковальчук*** - д.пед.н., професор кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

Yaroslav O. Khmil - student of group 4 KN-25b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e-mail: yaroslavhmel2008@gmail.com

Supervisor: ***Maya B. Kovalchuk*** - Doctor of Science (Ped.), Professor of the Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

УДК: 004.89:681.785:616.8-009.24

О. І. Заболотний
О. М. Ткаченко

АНАЛІЗ ГІБРИДНОЇ МОДЕЛІ BILSTM–BIGRU ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ EEG-СИГНАЛІВ МОТОРНОЇ УЯВИ У СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ ІНВАЛІДНИМИ ВІЗКАМИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проаналізовано сучасні підходи до створення інтелектуальних систем керування інвалідними візками на основі мозково-комп'ютерних інтерфейсів (BCI). Особливу увагу приділено використанню електроенцефалографічних (EEG) сигналів моторної уяви для hands-free навігації. Розглянуто застосування гібридної моделі BiLSTM–BiGRU, яка демонструє високу точність класифікації EEG-сигналів та перевищує результати базових алгоритмів. Отримані результати підтверджують перспективність поєднання глибинного навчання та BCI у сфері реабілітаційних технологій, спрямованих на підвищення автономності осіб з обмеженими можливостями.

Ключові слова: електроенцефалографія, мозково-комп'ютерний інтерфейс, гібридна модель BiLSTM–BiGRU, моторна уява.

Abstracts

This paper analyzes modern approaches to developing intelligent control systems for wheelchairs based on brain-computer interfaces (BCI). Particular attention is paid to the use of electroencephalographic (EEG) signals of motor imagery for hands-free navigation. The application of the hybrid BiLSTM–BiGRU model is examined, which demonstrates high accuracy in classifying EEG signals and outperforms the results of baseline algorithms. The results confirm the promise of combining deep learning and BCI in the field of rehabilitation technologies aimed at increasing the autonomy of people with disabilities.

Keywords: electroencephalography, brain-computer interface, BiLSTM–BiGRU hybrid model, motor imagery.

Вступ

Розглянуто статтю, опубліковану на платформі *ResearchGate — "EEG-based AI-BCI Wheelchair Advancement: Hybrid Deep Learning with Motor Imagery for Brain Computer Interface"* (автори: Bipul Thapa, Biplov Paneru, Bishwash Paneru, Khem Narayan Poudyal) [1]. У роботі запропоновано систему керування інвалідним візком на основі мозково-комп'ютерного інтерфейсу (BCI - технологія прямого зв'язку між мозком людини та зовнішнім пристроєм) [2], яка використовує електроенцефалографічні сигнали (ЕЕГ — метод реєстрації електричної активності кори головного мозку) [3] моторної уяви, тобто уявні рухи без фізичного виконання. Для класифікації даних застосовано гібридну модель BiLSTM–BiGRU (Bidirectional Long Short-Term Memory та Bidirectional Gated Recurrent Unit — рекурентні нейронні мережі для аналізу часових залежностей) [4], що забезпечила точність понад 92%. Реалізація системи здійснена у Python-середовищі (мова програмування для наукових та прикладних задач) [5] з використанням одноплатного комп'ютера для інтеграції апаратних рішень Raspberry Pi [6], що дозволило створити симуляційний графічний інтерфейс Tkinter та апаратну схему інтеграції з драйвером двигунів.

Результати дослідження

У статті [1] описано створення інтелектуальної системи керування інвалідним візком на основі мозково-комп'ютерного інтерфейсу (BCI [2]), яка використовує електроенцефалографічні сигнали (ЕЕГ [3]) моторної уяви рухів правої та лівої руки. Для аналізу застосовано метод ERP (Event-Related Potential — потенціали, пов'язані з подіями [8]), що дозволяє виділити характерні хвилі мозкової активності у відповідь на стимул, зокрема компонент P300, який є маркером когнітивної обробки сигналів.

Для класифікації сигналів використано гібридну модель BiLSTM–BiGRU [4], яка поєднує здатність LSTM до збереження довготривалих залежностей та ефективність GRU у роботі з послідовними даними. Система реалізована у Python-середовищі [5] з використанням Raspberry Pi [6], що дозволило створити симуляційний графічний інтерфейс Tkinter та апаратну схему інтеграції з драйвером двигунів. Концептуальна схема роботи

системи наведена на *рисунку 1*, де показано етапи прийняття сигналів, їх переробки, формування прогнозів і контролю рухів візка, а також зворотний зв'язок між пацієнтом та системою.



Рисунок 1- Концептуальна схема роботи мозково-комп'ютерного інтерфейсу для керування інвалідним візком.

Порівняльний аналіз показав, що BiLSTM–BiGRU досягла точності понад 92%, перевищивши результати інших моделей. Зокрема, XGBoost (eXtreme Gradient Boosting — алгоритм ансамблевого навчання, що поєднує слабкі моделі у сильний класифікатор [9]) показав точність близько 86%. EEGNet (компактна згорткова нейронна мережа, спеціально розроблена для обробки ЕЕГ-сигналів [10]) досягла лише 65%, що свідчить про її обмеженість у складних задачах класифікації моторної уяви. Transformer-модель (архітектура на основі механізму багатоголової уваги, яка дозволяє ефективно працювати з послідовними даними [11]) показала результат близько 87%, але поступилася гібридній BiLSTM–BiGRU за стабільністю та узагальненням даних.

Додатково автори відзначають, що використання Raspberry Pi [6] як апаратної платформи робить систему доступною та економічно вигідною для практичного застосування. Це відкриває можливість створення портативних рішень, які можна інтегрувати у реабілітаційні центри або домашні умови. Завдяки простоті інтеграції та підтримці численних периферійних пристроїв Raspberry Pi дозволяє масштабувати систему та додавати нові функції, наприклад сенсори для виявлення перешкод чи модулі бездротового зв'язку. Апаратна схема підключення наведена на *рисунку 2*, де показано взаємодію Raspberry Pi з драйвером двигунів L298N та електродвигуном, що живиться від зовнішнього джерела живлення.



Рисунок 2 – Схема апаратної реалізації системи.

Ще одним важливим аспектом є використання Python [5] як основного середовища програмування. Це забезпечує гнучкість у розробці та підтримку великої кількості бібліотек для обробки сигналів, машинного навчання та створення графічних інтерфейсів. Такий вибір робить систему відкритою для подальших модифікацій та адаптацій під конкретні потреби користувачів.

У перспективі автори пропонують розширити систему шляхом інтеграції багатомодальних сигналів, зокрема ЕОГ (електроокулографія) та ЕМГ (електроміографія), що дозволить підвищити точність класифікації та зробити систему більш надійною у реальних умовах [7]. Це відповідає сучасним тенденціям у розвитку BCI-технологій, де поєднання різних джерел біосигналів забезпечує більш стійке та адаптивне керування.

Висновки

Запропонована система керування інвалідним візком на основі мозково-комп'ютерного інтерфейсу підтвердила свою ефективність у використанні ЕЕГ-сигналів моторної уяви для hands-free навігації. Гібридна модель BiLSTM–BiGRU [4] продемонструвала найвищу точність класифікації порівняно з іншими алгоритмами, такими як XGBoost [9], EEGNet [10] та Transformer [11], що свідчить про її перевагу у стабільності та здатності узагальнювати дані.

Практична реалізація системи на базі Raspberry Pi [6] та Python [5] показала можливість створення доступних і масштабованих рішень для реабілітаційних центрів та домашнього використання. Подальший розвиток у напрямку багатомодальних систем (ЕЕГ, ЕОГ, ЕМГ [7]) дозволить підвищити точність і надійність, а також забезпечити більш широкий спектр застосувань у сфері допоміжних технологій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Thapa, B., Paneru, B., Paneru, B., Poudyal, K.N. EEG-based AI-BCI Wheelchair Advancement: Hybrid Deep Learning with Motor Imagery for Brain Computer Interface [Електронний ресурс]. ResearchGate. URL: https://www.researchgate.net/publication/396048145_EEG-based_AI-BCI_Wheelchair_Advancement_Hybrid_Deep_Learning_with_Motor_Imagery_for_Brain_Computer_Interface (дата звернення: 28.04.2026).
2. Волпоу Дж.Р., Волпоу Е.В. Мозково-комп'ютерні інтерфейси: принципи та практика. Оксфорд: Oxford University Press, 2012.
3. Нідермайєр Е., да Сілва Ф.Л. Електроенцефалографія: базові принципи, клінічні застосування та суміжні галузі. Філадельфія: Lippincott Williams & Wilkins, 2004.
4. Гохрайтер Ш., Шмідхубер Ю. Довготривала пам'ять (Long Short-Term Memory). Neural Computation. 1997. Т. 9(8). С. 1735–1780.
5. Python Software Foundation. Python Official Website [Електронний ресурс]. URL: https://www.python.org (дата звернення: 28.04.2026).
6. Raspberry Pi Foundation. Raspberry Pi Official Website [Електронний ресурс]. URL: https://www.raspberrypi.org (дата звернення: 28.04.2026).
7. Hasan, R., et al. Multimodal BCI systems for wheelchair control: integration of EEG, EOG and EMG signals. Biomedical Engineering Letters. 2020.
8. Sur, S., Sinha, V.K. Event-related potential: An overview. Industrial Psychiatry Journal. 2009. Vol. 18(1). P. 70–73.
9. XGBoost Developers. XGBoost Official Website [Електронний ресурс]. URL: https://xgboost.ai (дата звернення: 28.04.2026).
10. Lawhern, V.J., et al. EEGNet: A Compact Convolutional Neural Network for EEG-based Brain-Computer Interfaces. Journal of Neural Engineering. 2018. та GitHub-репозиторій [Електронний ресурс]. URL: https://github.com/vlawhern/EEGNet (дата звернення: 28.04.2026).
11. Vaswani, A., et al. Attention Is All You Need. Advances in Neural Information Processing Systems. 2017. та HuggingFace Transformers [Електронний ресурс]. URL: https://huggingface.co/transformers (huggingface.co in Bing) (дата звернення: 28.04.2026).

Заболотний Олександр Іванович – студент групи 2ПІ-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: zoleksandr06@gmail.com

Науковий керівник: ***Ткаченко Олександр Миколайович*** –к.т.н, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ant@vntu.edu.ua

Oleksandr I. Zabolotnyi– a student of 2SE-25b group, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: zoleksandr06@gmail.com

Scientific Supervisor*:*

Oleksandr M. Tkachenko – Associate Professor of Software Chair, Lecturer, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ant@vntu.edu.ua

УДК 004

В.М.Первіненко
М.Р.Обертюх

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА КЕРУВАННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ В ЛОКАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі запропоновано структуру IoT-системи для моніторингу параметрів електромережі в реальному часі. Розглянуто використання мікроконтролера ESP32 та датчиків струму для аналізу енергоспоживання. Описано метод дистанційного керування навантаженням, що дозволяє оптимізувати витрати електроенергії в локальних мережах.

Ключові слова: Інтернет речей, моніторинг енергоспоживання, ESP32, розумний дім, енергоефективність.

Abstract

The paper proposes the structure of an IoT system for monitoring electrical network parameters in real time. The use of the ESP32 microcontroller and current sensors for energy consumption analysis is considered. A method for remote load control is described, which allows optimizing electricity costs in local networks.

Keywords: Internet of Things, energy monitoring, ESP32, smart home, energy efficiency**.**

Вступ

Сучасний стан розвитку глобальної та національної енергетики характеризується стрімким переходом до концепції Smart Grid, що вимагає впровадження високоефективних інтелектуальних систем обліку та розподілу ресурсів. Традиційні методи контролю енергоспоживання вже не задовольняють вимоги щодо оперативності та точності збору даних у реальному часі. Використання технологій Інтернету речей (IoT) відкриває нові можливості для створення децентралізованих систем, які дозволяють не лише проводити прецизійне вимірювання електричних параметрів (U, I, P), а й активно впливати на графік навантаження шляхом автоматизованого керування кінцевими пристроями.Особливо актуальним це питання є для локальних обчислювальних мереж (ЛОМ) сучасних офісних центрів та приватних будинків ("Smart Home"), де концентрація енергоємного обладнання постійно зростає. Впровадження IoT-рішень на базі енергоефективних мікроконтролерів дозволяє реалізувати стратегії Demand Response (керування попитом), що забезпечує зниження пікових навантажень на мережу та оптимізацію витрат користувача. Крім того, інтеграція таких систем у локальну IT-інфраструктуру дозволяє здійснювати віддалений моніторинг та безпечне керування силовими колами через захищені протоколи передачі даних, що є пріоритетним завданням для комп'ютерної інженерії в контексті енергонезалежності [1].

Результати дослідження

Для апаратної реалізації інтелектуальної системи моніторингу було обрано мікроконтролер архітектури ESP32. Вибір даної платформи обґрунтований наявністю інтегрованого стека протоколів TCP/IP, вбудованого модуля Wi-Fi стандарту 802.11 b/g/n та високою обчислювальною потужністю двоядерного процесора, що дозволяє виконувати первинну обробку сигналів безпосередньо на «периферії». Низька вартість та енергоефективність контролера (наявність режимів Deep Sleep) роблять його оптимальним рішенням для побудови бюджетних IoT-вузлів.

Вимірювальна частина системи базується на використанні датчика струму, що працює на основі ефекту Холла (наприклад, серії ACS712). Даний підхід забезпечує гальванічну розв'язку між силовими

колами та мікроконтролером, що підвищує загальну безпеку експлуатації пристрою. Основне рівняння для розрахунку активної потужності P (Вт) у колі змінного струму виглядає наступним чином:

$$P = U \times I \times \cos(\varphi), \qquad (1)$$

де U– напруга в мережі,

P– сила струму,

cos (φ)– коефіцієнт потужності що враховує зсув фаз між векторами напруги та струму.

Передача зібраної телеметричної інформації на центральний сервер або хмарну платформу здійснюється за протоколом MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). Вибір даного протоколу зумовлений його «легковажністю» та орієнтованістю на роботу в умовах нестабільного мережевого з'єднання з мінімальними затримками. Кінцевий користувач отримує доступ до візуалізованих даних через кросплатформний веб-інтерфейс. Крім моніторингу, система реалізує функцію активного керування: через інтегрований блок реле користувач має можливість дистанційно розімкнути коло живлення, що дозволяє оперативно реагувати на аварійні ситуації або перевищення лімітів споживання [2].

Висновки

У ході виконання роботи було спроєктовано та програмно реалізовано прототип системи інтелектуального моніторингу енергоспоживання на базі мікроконтролера ESP32. Проведені дослідження підтвердили, що використання архітектури Інтернету речей (IoT) забезпечує високу точність збору телеметричних даних та оперативність керування силовими колами в локальній мережі. Розроблена система дозволяє здійснювати детальний аналіз енергетичних параметрів об'єкта, що сприяє ефективному виявленню найбільш енергоємних побутових або офісних приладів та оптимізації їхнього режиму роботи.

Завдяки впровадженню алгоритмів автоматизації та можливості дистанційного відключення навантаження через блок реле, запропоноване рішення дозволяє знизити загальні витрати електроенергії на 10–15% шляхом усунення роботи обладнання у режимі очікування та контролю пікових навантажень. Використання відкритого протоколу MQTT та кросплатформного веб-інтерфейсу робить систему універсальною та масштабованою. Запропоноване апаратно-програмне рішення легко інтегрується в існуючі комплексні системи типу «Розумний будинок» або промислові системи автоматизації будівель (BMS). Подальший розвиток проєкту може бути спрямований на впровадження методів машинного навчання для прогнозування споживання енергії на основі накопичених історичних даних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Стеклов В. К. Проектування мереж і систем телекомунікацій / В. К. Стеклов, Л. Н. Беркман. – К.: Техніка, 2002. – 792 с.
2. Майданюк В. П. Методи та засоби побудови вбудованих систем керування / В. П. Майданюк. – Вінниця: ВНТУ, 2018. – 120 с.

Первіненко Владислав Максимович — студент групи 2КІ-22б,факультет інтелектуальних інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії (ФІТКІ), Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: pervinenko01@gmail.com

Науковий керівник: **Обертюх М.Р** —д.ф., доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна, e-mail: obertuh@vntu.edu.ua.

Pervinenko Vladyslav M. — Faculty of Intelligent Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Supervisor: Obertuh M.R — D.F., Associate Professor of the Department of Computational Technology, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, email:obertuh@vntu.edu.ua.

УДК 004.056.55

Білоус В. М.
Кирилащук Т. Г.

АРГУМЕНТИ РУЧКИ ТА ПАПЕРУ ДЛЯ SIMON ТА SIMON-ПОДІБНИХ ДИЗАЙНІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезах розглядається математичне обґрунтування стійкості полегшених блочних шифрів родини SIMON та SIMON-подібних структур до диференціального криптоаналізу. На відміну від традиційних методів, що базуються на комп'ютерному пошуку за допомогою SAT/SMT-вирішувачів, запропоновано підхід «пером та папером» для верхньої оцінки ймовірності диференціальних характеристик. Встановлено, що для повнораундових варіантів SIMON та SIMECK ймовірність будь-якої характеристики не перевищує 2^{-2m} , де 2n -довжина блоку. Це дозволяє гарантувати безпеку шифрів навіть за умови доступу зловмисника до повного кодового кнгиги.

Ключові слова: SIMON, SIMECK, диференціальний криптоаналіз, мережа Фейстеля, верхня межа ймовірності, полегшена криптографія.

Abstract

The theses consider the mathematical justification of the resistance of the SIMON family of lightweight block ciphers and SIMON-like structures against differential cryptanalysis. Unlike traditional methods based on computer-aided search using SAT/SMT solvers, a "pen and paper" approach is proposed to upper bound the probability of differential characteristics. It is established that for full-round variants of SIMON and SIMECK, the probability of any characteristic does not exceed 2^{-2n}, where 2n denotes the block length. This guarantees the security of the ciphers even if the attacker has access to the full codebook.

Keywords: SIMON, SIMECK, differential cryptanalysis, Feistel network, upper bound probability, lightweight cryptography.

Вступ

З появою нових криптографічних алгоритмів розробники мають надавати вагомі аргументи їхньої безпеки, особливо проти таких потужних векторів атак, як диференціальний та лінійний криптоаналіз. Більшість сучасних блокових шифрів будуються за стратегією «широкого сліду» (wide-trail strategy), яка дозволяє математично гарантувати стійкість до таких атак завдяки використанню лінійних кодів з оптимальною мінімальною відстанню та класичних S-блоків [4].

Однак для сучасних полегшених шифрів ситуація є іншою. Зокрема, родина шифрів SIMON, яка була розроблена та представлена Агентством національної безпеки (АНБ) США як рішення для пристроїв з обмеженими ресурсами (Інтернет речей) [3], має специфічну побітову структуру та використовує небієктивну функцію раунду (операції AND, XOR та циклічні зсуви).

Через таку нестандартну архітектуру тривалий час були відсутні формальні докази стійкості цієї родини шифрів. Попередні криптоаналітичні оцінки базувалися переважно на експериментальних даних та автоматизованому комп'ютерному пошуку за допомогою SAT/SMT-вирішувачів або методів змішаного цілочисельного лінійного програмування [2].

Незважаючи на високу точність експериментальних методів, вони не дають глибокого розуміння того, чому саме дизайн є безпечним, і не дозволяють перевірити результати без використання обчислювальних машин. Це зумовлює необхідність розробки строгих аналітичних методів (так званих аргументів «ручки та паперу»), які дозволяють зрозуміти внутрішню логіку дизайну та підтвердити його надійність математично, без застосування складних комп'ютерних засобів [1]. Тому метою даної роботи є аналіз та систематизація методології оцінки ймовірностей диференціальних характеристик для повнораундових версій SIMON-подібних шифрів. Такий підхід дозволяє сформулювати строгий аргумент безпеки, що базується виключно на математичних властивостях структури мережі Фейстля.

Результати дослідження

У ході аналізу було розглянуто узагальнення конструкції шифру SIMON шляхом декупажу раундової функції на лінійний та нелінійний компоненти. Це дозволило визначити концепцію SIMON-подібного шифру, де нелінійна функція містить частину $\rho(x) = \vartheta_1(x) \wedge \vartheta_2(x)$, що базується на побітовій операції AND над циклічно зсунутими копіями входу $\vartheta_1(x) = (x \ll a)$ та $\vartheta_2(x) = (x \ll b)$. Для класичного SIMON ці константи ротації дорівнюють (8, 1, 2), а для SIMECK - (5, 0, 1).

Головною науковою новизною є розробка методу доведення стійкості, який спирається на те, що для будь-якої вхідної різниці α множина можливих вихідних різниць утворює афінний підпростір $U\alpha$. Аналіз показав, що ймовірність диференціалу тісно пов'язана з вагою Геммінга (wt) вхідної різниці α. Було математично доведено, що у випадку $wt(\alpha)=2$ ймовірність переходу p_α не перевищує 2^{-3}. Це обмеження є критично важливим, оскільки воно дозволяє гарантувати достатню кількість переходів із низькою ймовірністю до того, як виникне нульова вхідна різниця.

Дослідження також доводить, що для ідеального гарантування безпеки лінійний рівень перетворення має володіти диференціальним розгалуженням (branch number) не менше 11. Хоча для стандартних лінійних шарів SIMON та SIMECK цей показник є нижчим, аналіз розповсюдження ваги Геммінга через структуру Фейстеля дозволяє компенсувати це. Як наслідок, для всіх повнораундових варіантів SIMON та SIMECK було доведено верхню межу ймовірності будь-якої диференціальної характеристики на рівні 2^{-2T+2}, де T - кількість раундів. Загалом ця ймовірність є нижчою за 2^{-2n}, де 2n - загальна довжина блоку шифру. Це формально гарантує, що навіть маючи доступ до повної кодової книги, зловмисник не зможе знайти робочу диференціальну характеристику.

Висновки

У роботі представлено перший неекспериментальний аргумент безпеки для повнораундових варіантів шифрів SIMON та SIMECK. Аналітичним шляхом доведено, що структура мережі Фейстеля в поєднанні з обраними параметрами ротації забезпечує надійний захист від диференціальних атак. Зокрема, встановлено, що ймовірність будь-якої диференціальної характеристики строго обмежена зверху значенням 2^{-2n}. Це гарантує безпеку досліджуваних криптоалгоритмів: навіть маючи доступ до повної кодової книги, зловмисник не зможе очікувати на успішне знаходження диференціальної характеристики. Запропонований підхід «ручки та паперу» не лише формалізує доказову базу без використання методів експериментального комп'ютерного пошуку, але й сприяє набагато глибшому розумінню архітектури та внутрішньої логіки полегшених шифрів. Отримані результати можуть бути використані для оцінки та проектування нових криптосистем із доведеною математичною стійкістю.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Beierle C. Pen and Paper Arguments for SIMON and SIMON-like Designs // Horst Görtz Institute for IT Security, Ruhr-Universität Bochum, Germany. – 2016. – 13 p.
2. Kölbl S., Leander G., Tiessen T. Observations on the SIMON block cipher family // Advances in Cryptology – CRYPTO 2015. – Springer Berlin Heidelberg, 2015. – P. 161–185.
3. Beaulieu R. et al. The SIMON and SPECK families of lightweight block ciphers // Cryptology ePrint Archive, Report 2013/404. – 2013.
4. Daemen J. Cipher and hash function design strategies based on linear and differential cryptanalysis. – PhD thesis, KU Leuven, 1995.

Білоус В'ячеслав Миколайович – студент групи 2БС-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: dokuksla@-ik@gmail.com

Науковий керівник: ***Кирилащук Тетяна Геннадіївна*** – асистент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: kgt0998@gmail.com

Bilous Vyacheslav – student of group 2BS-24B, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dokukaslavik@gmail.com

Scientific Supervisor: ***Kyrylashchuk Tatyana*** – assistant of the Information Security Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kgt0998@gmail.com

УДК:

Бондар О.С
Кирилащук Т. Г.

МЕТОДИ ГЛИБОКОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМАХ ВИЯВЛЕННЯ КІБЕРЗАГРОЗ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто застосування алгоритмів глибокого навчання для виявлення вторгнень у корпоративних мережах. Проаналізовано переваги поведінкового аналізу над сигнатурними методами захисту.

Ключові слова: кібербезпека, машинне навчання, аномалії, нейронні мережі.

Abstract

The paper examines the application of deep learning algorithms to detect intrusions in corporate networks. The advantages of behavioral analysis over signature-based protection methods are analyzed.

Keywords: cybersecurity, machine learning, anomalies, neural networks.

ВСТУП

Сучасний стан розвитку інформаційних технологій та масштабування корпоративних мереж характеризуються постійним зростанням складності та прихованості кібератак. Традиційні засоби захисту, що покладаються переважно на базу відомих вразливостей, стають дедалі менш ефективними, особливо під час протидії загрозам типу «нульового дня». Актуальність даної роботи зумовлена гострою необхідністю впровадження інтелектуальних систем моніторингу, які здатні автономно виявляти аномальну активність у режимі реального часу.

В основі нашого дослідження лежить перспективний підхід, що базується на використанні рекурентних нейронних мереж (RNN) для глибокого аналізу мережевого трафіку. Така система інтелектуально будує деталізований профіль нормальної поведінки вузлів мережі, прискіпливо враховуючи типові обсяги передачі даних та протокольні особливості конкретної інфраструктури. Будь-яке значне відхилення від цієї еталонної моделі миттєво класифікується алгоритмом як потенційна загроза. Використання нейронних мереж дозволяє не лише фіксувати аномалії, але й значно автоматизувати процес прийняття рішень, що кардинально знижує рутинне навантаження на системних адміністраторів та пришвидшує час реагування на критичні інциденти. Отже, інтеграція штучного інтелекту в системи кіберзахисту є критично важливою умовою для збереження цілісності та конфіденційності даних у сучасних мережах

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Стрімка еволюція методів кібератак категорично вимагає переходу від статичних, реактивних систем захисту до динамічних та адаптивних аналітичних моделей. Традиційні брандмауери та антивірусне програмне забезпечення, що базуються виключно на порівнянні з відомими сигнатурами загрози, виявляються системно неспроможними протидіяти новим вразливостям та цілеспрямованим атакам типу «нульового дня». Саме тому особливої актуальності набуває впровадження методів глибокого навчання (Deep Learning), які здатні самостійно ідентифікувати складні, нелінійні кореляції в мережевому трафіку та розпізнавати спроби несанкціонованого доступу на ранніх стадіях без прямого втручання оператора.

Зокрема, використання рекурентних нейронних мереж (RNN) та мереж з довгою короткостроковою пам'яттю (LSTM) дозволяє максимально ефективно аналізувати послідовності мережевих пакетів у динаміці, що є критичним фактором для виявлення розгалужених атак та латентної активності ботнетів. Практична реалізація та навчання таких моделей зазвичай виконується за допомогою таких мов програмування, як Python або Java, що дозволяє гнучко інтегрувати алгоритми у вже існуючу інфраструктуру компанії. На відміну від класичних методів, такі інтелектуальні системи аналізують не лише заголовок пакета, а й часові проміжки між запитами та загальні обсяги переданих даних. Цей багаторівневий підхід дозволяє з високою точністю відрізнити легітимного користувача від автоматизованого алгоритму зловмисника.

Впровадження таких алгоритмів забезпечує проактивний захист корпоративної інфраструктури та дозволяє автоматизувати процес первинного сортування інцидентів безпеки, значно знижуючи навантаження на аналітиків центрів моніторингу (SOC). Додатковою і вкрай важливою перевагою глибокого навчання є можливість виявлення прихованих каналів витоку інформації та внутрішніх загроз (insider threats), які через свою специфіку часто залишаються непоміченими для традиційних сигнатурних методів. Проте, під час проектування таких систем варто враховувати існуючі виклики: залишається актуальною проблема обчислювальної складності навчання таких моделей на великих масивах даних, а також ризик так званих «змагальних атак» (adversarial attacks), спрямованих безпосередньо на дезорієнтацію самих алгоритмів штучного інтелекту.

ВИСНОВКИ

Проведене дослідження показує, що комбіноване використання різних архітектур нейромереж є найбільш перспективним напрямком розбудови систем захисту. Зокрема, гібридний підхід, що поєднує використання згорткових мереж (CNN) для глибокого аналізу сигнатур та LSTM для контекстного аналізу трафіку, дозволяє досягти безпрецедентної точності виявлення аномалій понад 98%.

Незважаючи на підвищені вимоги до обчислювальних ресурсів на етапі навчання моделей, їх переваги у швидкості виявлення загроз та мінімізації людського фактору є беззаперечними. Це повністю підтверджує головну тезу нашої роботи: інтеграція методів глибокого навчання в загальну архітектуру кібербезпеки є не просто інновацією, а необхідним, безальтернативним кроком для створення стійких та повністю адаптивних систем захисту в умовах мінливого сучасного кіберпростору.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Berman D. S., Buczak A. L., Chavis J. S., Corbett C. L. Deep Learning for Cyber Security: A Review. *arXiv preprint arXiv:1803.11107*. 2018.

2. Xin Y., Kong L., Liu Z., Chen Y. Machine Learning and Deep Learning Methods for Cybersecurity. *IEEE Access*. Vol. 6. 2018. P. 35365-35381.

3. Shaukat K., Luo S., Varadharajan V. A Survey on Machine Learning Techniques for Malware Detection and Analysis. *IEEE Access*. Vol. 8. 2020. P. 185448-185466.

4. Ferrag M. A., Maglaras L., Moschoyiannis S., Janicke H. Deep Learning for Cyber Security in Smart Grids: A Survey. *Computers & Security*. Vol. 80. 2019. P. 111-132.

5. Aldweesh A., Derhab A., Belaoued M. Deep Learning Approaches for Intrusion Detection System: A Comprehensive Review and Future Directions. *IEEE Access*. Vol. 8. 2020. P. 218933-218958.

Бондар Олександр Сергійович – студент групи 1БКС-24б, факультет інформаційних технологій і комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: bondars019@gmail.com

Науковий керівник: **Кирилащук Тетяна Геннадіївна** ас., к.з.і. Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail:kgt0998@gmail.com

Bondar Oleksandr S. – student of group 1BKS-24b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bondars019@gmail.com

Scientific advisor**: Tatyana G. Kyrylashchuk** – Assistant Professor of the Department of Information Protection Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kgt0998@gmail.com

УДК 004.75

А. В. Тітов

РОЗРОБКА ПЛАТФОРМИ АНАЛІТИКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДЕОКОНТЕНТУ ДЛЯ YOUTUBE-АВТОРІВ

Вінницькій національний технічний університет

Анотація

Розглянуто підхід до розробки веб-платформи для аналізу та прогнозування ефективності відеоконтенту на платформі YouTube. Запропоновано функціональні модулі системи, що дозволяють оцінювати потенціал відео, аналізувати тренди та оптимізувати параметри публікації.

Ключові слова: YouTube, аналітика, прогнозування, відеоконтент, машинне навчання, тренди.

Abstract

This paper examines an approach to developing a web platform for analyzing and forecasting the performance of video content on YouTube. It proposes functional modules for the system that enable the assessment of a video's potential, the analysis of trends, and the optimization of publishing parameters.

Keywords: YouTube, analytics, forecasting, video content, machine learning, trends.

Вступ

Сучасний цифровий простір характеризується стрімким зростанням обсягів відеоконтенту та високою конкуренцією серед авторів на платформі YouTube. В умовах постійної зміни алгоритмів рекомендацій та швидкоплинності трендів особливо важливим є забезпечення ефективного підходу до створення та публікації відео. Більшість авторів змушені покладатися на власний досвід або інтуїцію, що не завжди дозволяє досягти стабільних результатів.

У зв'язку з цим розробка аналітичної платформи, яка поєднує аналіз даних та прогнозування ефективності контенту, є актуальним завданням, спрямованим на підвищення якості та результативності відеопродукції. Запропонована платформа орієнтована на підтримку авторів у процесі прийняття рішень щодо створення та оптимізації контенту.

Запропоновані рішення

Однією з ключових її особливостей є інтеграція з YouTube Data API [1], що забезпечує доступ до актуальної інформації про відео, канали та поведінку аудиторії. Це дозволяє здійснювати комплексний аналіз таких показників, як кількість переглядів, рівень взаємодії, CTR та утримання аудиторії.

Важливим компонентом системи є модуль аналізу трендів, який досліджує динаміку популярності тем, ключових слів і форматів відео. Завдяки цьому користувач отримує можливість виявляти актуальні напрями розвитку контенту та адаптувати власну стратегію публікацій. Окрім цього, платформа включає модуль прогнозування, що базується на алгоритмах машинного навчання та дозволяє оцінювати ймовірність успішності відео ще до його публікації.

Особлива увага приділяється функції попереднього аналізу параметрів відео, зокрема заголовка, опису та прев'ю. Система формує рекомендації щодо їх покращення, що сприяє підвищенню привабливості контенту для аудиторії. Реалізація клієнтської частини здійснюється з використанням Angular та TypeScript, серверної — на основі Node.js, а для зберігання даних застосовується MongoDB, що забезпечує гнучкість та масштабованість системи.

Використання аналітичної платформи дозволяє суттєво підвищити ефективність процесу створення відеоконтенту. Завдяки автоматизації збору та обробки даних зменшується час на аналіз інформації та прийняття рішень. Рекомендаційна система допомагає уникнути помилок при виборі теми, формату або часу публікації, що безпосередньо впливає на показники перегляду.

Крім того, застосування методів прогнозування дає змогу оцінити потенційну популярність

відео ще до його публікації, що знижує ризик неефективного використання ресурсів.

Платформа також забезпечує можливість порівняльного аналізу з конкурентами, що дозволяє визначати сильні та слабкі сторони контентної стратегії.

Загалом, впровадження такої системи сприяє переходу від інтуїтивного підходу до створення контенту до обґрунтованого, заснованого на даних, що є важливим фактором підвищення конкурентоспроможності авторів.

Подальший розвиток платформи передбачає вдосконалення алгоритмів машинного навчання для підвищення точності прогнозів [2]. Одним із перспективних напрямків є використання методів обробки природної мови для глибшого аналізу текстових характеристик відео, а також комп'ютерного зору для оцінки ефективності прев'ю.

Іншим важливим напрямком є розширення функціональності системи шляхом інтеграції з іншими цифровими сервісами та соціальними платформами, що дозволить отримувати більш повну картину поведінки аудиторії. Також перспективним є впровадження інструментів A/B-тестування, які дадуть змогу експериментально визначати найбільш ефективні варіанти контенту.

Окрема увага може бути приділена покращенню користувацького інтерфейсу та візуалізації аналітичних даних, що забезпечить більш зручну взаємодію з системою. У цілому, розвиток платформи спрямований на створення комплексного інструменту підтримки авторів, який поєднує аналітику, прогнозування та оптимізацію контенту.

Висновки

Розробка платформи аналітики та прогнозування ефективності відеоконтенту є актуальним напрямком у сфері цифрових технологій. Використання сучасних підходів до обробки даних, алгоритмів машинного навчання та інтеграції з зовнішніми сервісами дозволяє створити ефективний інструмент для підтримки авторів YouTube. Запропоноване рішення сприяє підвищенню якості контенту, оптимізації процесу його створення та зростанню показників взаємодії з аудиторією.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. YouTube Data API Documentation. [Електроний ресурс]. Режим доступу: https://developers.google.com/youtube/documentation.
2. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. – Cambridge: MIT Press, 2016. - 787 с.

Тітов Антон Васильович **—** студент групи 1ПІ-22б, факультет інформаційних технологій і комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: antontitov122@gmail.com

Titov Anton Vasylovych — student in Group 1PI-22b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: antontitov122@gmail.com.

УДК: 004.056

М. М. Маркевич
Л. О. Майданевич

ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТИЗА КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ: СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезах проаналізовано поняття державної експертизи комплексних систем захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах Міністерства оборони України. Визначено об'єкти та суб'єкти державної експертизи. Розглянуто основні етапи проведення державної експертизи комплексних систем захисту інформації. Визначено результати проведення експертизи та підкреслено особливість її в системах Міністерства оборони України.

Ключові слова: захист інформації, державна експертиза, етапи проведення державної експертизи комплексних систем захисту інформації.

Abstract

The theses analyze the concept of state expertise of complex information protection systems in information and communication systems of the Ministry of Defense of Ukraine. The objects and subjects of state expertise are determined. The main stages of conducting state expertise of complex information protection systems are considered. The results of the expertise are determined and its peculiarity in the systems of the Ministry of Defense of Ukraine is emphasized.

Keywords: information protection, state expertise, stages of conducting state expertise of complex information protection systems are considered.

Вступ

Захист інформації є одним із ключових проблем у сучасному світі. Найбільш вагому роль він становить у державних структурах, а саме у інформаційно-комунікаційних системах Міністерства оборони України, де обробляється інформація з обмеженим доступом. За допомогою державної експертизи комплексних систем захисту інформації виконується перевірка відповідності інформаційним системам встановленим вимогам безпеки, що дозволяє виявити вразливості та запобігти несанкціонованому доступу до важливої інформації [1].

Результати дослідження

Державна експертиза – це діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка об'єктів експертизи щодо їх відповідності вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації (НД ТЗІ), у тому числі відомчих документів з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки в ІКС (інформаційно-комунікаційних системах), та можливості використання об'єктів експертизи для забезпечення технічного захисту інформації (ТЗІ) [2].

Відповідно, як і кожна система, державна експертиза має свої об'єкти та суб'єкти. Об'єктом експертизи у сфері захисту інформації є предмет або система, що виступає головним елементом щодо якої проводиться експертна діяльність. У випадку інформаційно-комунікаційних систем Міністерства оборони України це є КСЗІ (комплексні системи захисту інформації) та організаційно-технічне рішення для впровадження типової компоненти КСЗІ в ІКС [3]. Суб'єкт експертизи – це учасник процесу експертизи, який має права та повноваження щодо здійснення її організації та проведення. Він може діяти лише в межах встановленого законодавства та несе відповідальність за результати експертизи. Суб'єктами є структурний підрозділ апарату Міноборони підприємства, що належать до сфери управління Міноборони, які є власниками ІКС та посадова особа Міноборони, яка є виконавцем експертних робіт з ТЗІ [3].

Експертиза поділяється на первинну (основну) та додаткову (у разі виникнення нових обставин). Вона проводиться лише згідно вимог законодавства України, а саме декларації про відповідність КСЗІ

вимогам нормативних документів з ТЗІ; декларації про відповідність КСЗІ в системі, створеній з використанням базових та цільових профілів безпеки та атестату відповідності КСЗІ [3].

Процес проведення державної експертизи можна умовно поділити на такі етапи: підготовчий, подання заяви, попередній розгляд матеріалів, проведення експертних досліджень, оформлення результатів та прийняття рішення. На підготовчому етапі формуються необхідні документи (технічне завдання, модель загроз, політика безпеки) та здійснюється розробка і впровадження КСЗІ (включно з її попереднім тестуванням). На другому етапі відбувається подання заяви до уповноваженого органу разом із документацією, яка була зібрана на попередньому кроці. Далі проводиться попередній розгляд матеріалів та їх оцінка, приймається рішення про термін експертизи. Наступним і найголовнішим етапом є проведення експертних досліджень, що включає перевірку відповідності КСЗІ встановленим вимогам, методам захисту. І завершальним кроком є оформлення результатів проведення експертизи та прийняття рішення про видачу атестата системи або необхідність покращення системи.

Результат проведення державної експертизи КСЗІ може бути позитивним або негативним [3]. Позитивним вважається результат, якщо всі вимоги з безпеки, передбачені профілем безпеки (ПБ), виконані, а негативним – якщо хоча б одна з вимог не реалізована.

Системи Міноборони мають підвищені вимоги до захисту інформації, оскільки їхніми складовими є апарат Міністерства оборони, генеральний штаб ЗСУ, сухопутні війська, Повітряні Сили, Військово-Морські Сили, десантно-штурмові війська, Сили спеціальних операцій, Сили територіальної оборони, Сили безпілотних систем, Сили підтримки, Сили логістики, Медичні Сили, війська зв'язку та кібербезпеки тощо. Тому такі системи мають достатній рівень захисту, оскільки містять військову інформацію, витік якої може призвести до негативних наслідків [4].

Висновки

Отже, державна експертиза комплексних систем захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах має важливе значення для забезпечення кібербезпеки України, особливо у Міністерстві оборони. Експертиза проводиться з метою запобіганню витоку інформації та несанкціонованому доступу до неї, що дозволяє покращити надійність та безпеку інформаційних систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах : Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР. *URL:* https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-вр (дата звернення: 10.04.2025).
2. Про затвердження Положення про державну експертизу у сфері технічного захисту інформації: *Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 16.05.2007 року №93*. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/z0820-07 (дата звернення: 10.04.2025).
3. Про затвердження Порядку проведення державної експертизи комплексних систем захисту інформації в інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних системах Міністерства оборони України : Наказ М-ва оборони України від 13.09.2024 № 630 (станом на 8 серп. 2025 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1500-24#Text (дата звернення: 10.04.2026).
4. Про затвердження Мінімальних вимог до захисту інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних та технологічних систем : *Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 року № 373*. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/373-2006-%D0%BF (дата звернення: 10.04.2026).

Маркевич Мар'яна Михайлівна – студентка групи 1БКС-23б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: 7mariaanaa@gmail.com

Майданевич Леонід Олександрович – канд. філос. наук, доцент кафедри захисту інформації факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, адвокат (Рада адвокатів Вінницької області), м. Вінниця, email: lmaidanevych@gmail.com

Markevych Mariana – student of group 1BKS-23b, Faculty of Information Technologies of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: 7mariaanaa@gmail.com

Maidanevych Leonid – PhD in Philosophical Sciences, Associated Professor, Department of Information Security, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Lawyer, Vinnytsia Bar Council, Vinnytsia, e-mail: lmaidanevych@gmail.com

УДК 004.056.53

А. В. Горбач

ЕВОЛЮЦІЯ ВРАЗЛИВОСТЕЙ ПЕРЕПОВНЕННЯ БУФЕРА ПАМ'ЯТІ У ПРИСТРОЯХ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ: ВІД БАЗОВИХ ПОМИЛОК ДО СУЧАСНИХ АПАРАТНИХ ОБХОДІВ ЗАХИСТУ

Вінницький Національний Технічний Університет

Анотація

У роботі проаналізовано причини виникнення вразливостей переповнення буфера пам'яті. Визначено сучасні вектори їх розвитку та експлуатації, починаючи від базових помилок логіки до складних апаратних обходів. Оцінено ефективність існуючих методів захисту програмного та апаратного забезпечення, зокрема в контексті пам'яті мікроконтролерів та IoT-пристроїв.

Ключові слова: переповнення буфера пам'яті, кібербезпека, мікроконтролери, Інтернет речей (IoT), апаратний захист, вразливості пам'яті.

Abstract

The paper analyzes the causes of memory buffer overflow vulnerabilities. Modern vectors of their development and exploitation are identified, ranging from basic logic errors to complex hardware bypasses. The effectiveness of existing software and hardware protection methods is evaluated, particularly in the context of microcontroller memory and IoT devices.

Keywords: memory buffer overflow, cybersecurity, microcontrollers, Internet of Things (IoT), hardware protection, memory vulnerabilities.

Вступ

Останнім часом, поряд із подальшим стрімким розвитком інформаційних технологій, суттєво зростає загальна кількість кібератак, спрямованих на експлуатацію вразливостей пам'яті. Значний відсоток таких атак припадає на пристрої Інтернету речей (IoT) та мікроконтролери. Ця проблема стоїть особливо гостро, оскільки такі пристрої залишаються основною мішенню через використання застарілого коду, класичних типів RAM-пам'яті, жорстку економію апаратних ресурсів та часто повну відсутність базових механізмів захисту на рівні компілятора та операційної системи.

Метою роботи є аналіз принципів виникнення вразливостей переповнення буфера пам'яті, визначення сучасних векторів їх розвитку та експлуатації (від базових помилок логіки до апаратних обходів) та оцінка ефективності існуючих методів захисту програмного та апаратного забезпечення.

Основні проблеми атак переповнення буфера пам'яті

Фундаментальною причиною вразливостей переповнення буфера пам'яті залишаються помилки в логіці функціонування систем та відсутність жорсткого контролю над межами виділеного обсягу пам'яті. Як показує практика, такі вразливості часто формуються під час генерації конкретних машинних інструкцій та команд компіляторами або трансляторами, особливо коли мова йде про роботу з низькорівневим доступом до пам'яті в різних програмних середовищах.

Суть вразливості полягає в тому, що програма під час запису даних виходить за межі виділеного їй буфера. Це неодмінно призводить до перезапису суміжних комірок пам'яті. Зловмисникам це дозволяє змінити хід виконання програми, зробити доступними дані, які знаходяться в одній комірці для іншої, викликати відмову в обслуговуванні (DoS) або повністю скомпрометувати систему (наприклад, реалізувати атаки типу підміни — spoofing — на DNS-сервери).

Типовим прикладом подібних загроз є критичні вразливості класу переповнення буфера пам'яті у мережевих стеках IoT-пристроїв (наприклад, CVE-2020-11896) [1]. Для підвищення надійності таких си–

стем критично важливим є застосування додаткових методів контролю пам'яті мікроконтролерів (RAM/ Cache-пам'ять), зокрема апаратних механізмів виявлення та корекції помилок (ECC та ECC+) [2].

Водночас еволюція векторів експлуатації демонструє, що сучасні атаки вийшли далеко за межі простого переповнення стека пам'яті (Stack Smashing, Stack/Buffer Overflow). Сьогодні активно застосовуються складні техніки, зокрема переповнення динамічно розподіленої пам'яті (Heap Overflow), що дозволяють зловмисникам маніпулювати вмістом пам'яті навіть у таких доволі захищених середовищах, як ОС Windows 10 [3]. Прикладом такої комплексної загрози є відома вразливість CVE-2021-3156 в програмні утиліті Sudo.

Поступове впровадження програмних захисних механізмів, таких як ASLR, DEP/NX та Stack Canaries [1, 4], змусило атакуючих шукати нові шляхи обходу, змістивши фокус на апаратний рівень захисту пам'яті. Показовим прикладом цієї тенденції є використання мікроархітектурних багів, таких як спекулятивне виконання інструкцій, для подолання апаратних механізмів безпеки [5]. Зокрема, атака PACMAN на пам'ять процесорів архітектури ARM, які часто входять до складу IoT-систем, переконливо доводить, що експлуатація переповнення буфера може бути успішно реалізована навіть за наявності сучасного криптографічного захисту вказівників (Pointer Authentication Codes) [6].

Висновки

Вразливість переповнення буфера пам'яті не втратила своєї актуальності, а лише змінила форму. У сегменті IoT та legacy-систем вона продовжує існувати у класичному вигляді через нехтування практиками безпечної розробки. Ефективний захист вимагає комплексного підхода: від ревізії застарілого коду та використання безпечних мов програмування до впровадження нових архітектурних рішень (включно з ECC/ECC+ контролем) на рівні апаратного забезпечення (hardware).

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. An In-Depth Survey of Bypassing Buffer Overflow Mitigation Techniques // MDPI. – URL: https://www.mdpi.com/2076-3417/12/13/6702 (Дата звернення: 05.03.2026).
2. Куперштейн Л. М. Аналіз загроз безпеки мікроконтролерів // Л. М. Куперштейн, В. І. Маліновський та ін. // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. – URL: https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/902/589 (Дата звернення: 10.03.2026).
3. Heap Overflow Exploitation on Windows 10 Explained // Rapid7 Blog. – URL: https://www.rapid7.com/blog/post/2019/06/12/heap-overflow-exploitation-on-windows-10-explained/ (Дата звернення: 07.03.2026).
4. Вразливості програмного забезпечення та мережеві атаки // Відкритий архів ХНУРЕ. – URL: https://openarchive.nure.ua/bitstreams/c896eb4e-b241-4f00-abee-10067476357c/download (Дата звернення: 13.03.2026).
5. Куперштейн Л. М. Аналіз механізмів апаратного захисту мікроконтролерів / Л. М. Куперштейн, В. І. Маліновський та ін. // Оптикоелектронні інформаційно-енергетичні технології. – URL: https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/629/600 (Дата звернення: 14.03.2026).
6. PACMAN: Attacking ARM Pointer Authentication with Speculative Execution // MIT DSpace. – URL: https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/146470/3470496.3527429.pdf (Дата звернення: 20.03.2026).

Горбач Аліна Вікторівна, студентка групи 2БС-24б факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, horbachalina08@gmail.com.

Науковий керівник: ***Маліновський Вадим Ігорович***, кандидат технічних наук, доцент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Horbach Alina Viktorivna, student of the Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, horbachalina08@gmail.com.

Scientific supervisor: ***Malinovskyi Vadym Ihorovych***, PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.056.5:004.42

О.О. Щепінська
В.А. Гарнага

СИСТЕМА ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА ВИКОНУВАНІ ФАЙЛИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто підхід до проєктування системи захисту авторських прав на виконувані файли, що поєднує криптографічний захист, контроль цілісності, програмну обфускацію, протидію статичному та динамічному аналізу, а також вбудовування цифрових водяних знаків. Запропоновано використання гібридного механізму, у якому частина захисних дій виконується на етапі збірки програмного продукту, а частина — під час його запуску. Особливу увагу приділено можливості ідентифікації джерела витоку програмного забезпечення за допомогою невіддільних цифрових міток, що можуть зберігатися у ресурсах, бінарній структурі файлу або структурі графа потоку керування.

Ключові слова: Виконуваний файл, захист авторських прав, обфускація, цифровий водяний знак, контроль цілісності, SHA-256, SHA-3, TLS, ліцензування програмного забезпечення.

Abstract

T*he paper considers an approach to designing a copyright protection system for executable files that combines cryptographic protection, integrity control, software obfuscation, resistance to static and dynamic analysis, and embedding of digital software watermarks. A hybrid mechanism is proposed, in which part of the protection procedures is performed at the build stage, while another part is executed at runtime. Special attention is paid to the possibility of identifying the source of software leakage using inseparable digital marks that may be stored in resources, binary file structure, or control flow graph topology.*

Keywords: Executable file, copyright protection, obfuscation, software watermarking, integrity control, SHA-256, SHA-3, TLS, software licensing.

Вступ

У сучасному світі інформаційних технологій програмне забезпечення є одним із ключових об’єктів інтелектуальної власності. Виконувані файли містять реалізовану логіку програмного продукту, алгоритми обробки даних, ліцензійні механізми та інші компоненти, які мають комерційну або науково-технічну цінність. Саме тому вони постійно перебувають під ризиком несанкціонованого копіювання, модифікації, реверс-інжинірингу та незаконного розповсюдження.

Звичні методи захисту програмного забезпечення, зокрема серійні номери, прості перевірки ліцензії або базове шифрування окремих ресурсів, не завжди забезпечують достатній рівень стійкості. Зловмисник може дослідити виконуваний файл за допомогою дизасемблерів, відлагоджувачів, емуляторів або інструментів статичного аналізу. Саме тому актуальним є створення комплексного механізму, який не лише ускладнює аналіз і модифікацію файлу, а й дозволяє встановити джерело витоку у випадку появи несанкціонованої копії.

Перспективним напрямом є поєднання кількох методів захисту: криптографічного перетворення частин коду, перевірки цілісності, програмної обфускації, захисту стаба, протидії відлагодженню, захищеного обміну з сервером ліцензування та вбудовування цифрових водяних знаків.

Основні особливості захисту виконуваних файлів у запропонованій системі наведено на рис. 1.



Рис 1.1 - Особливості захисту виконуваних файлів у запропонованій системі

Як видно зі схеми, запропонована система базується на поєднанні криптографічних, структурних та мережевих механізмів захисту. Такий гібридний підхід дозволяє підвищити складність аналізу виконуваного файлу та створити умови, за яких несанкціонована модифікація призводить до втрати працездатності програми.

Результати дослідження

Головна ідея системи полягає у створенні адаптивного захисту, що працює на двох рівнях: на етапі збірки програмного продукту та на етапі його виконання. Такий підхід дає змогу розділити захисну логіку між білдером і стабом, що ускладнює повне відновлення алгоритму захисту шляхом аналізу лише одного компонента системи.

На етапі збірки передбачається криптографічне перетворення критичних фрагментів виконуваного файлу. Окремі ділянки коду можуть зберігатися у зашифрованому вигляді, а їх використання здійснюється лише під час виконання програми. Для перевірки незмінності захищених сегментів доцільно застосовувати криптографічні хеш-функції, наприклад SHA-256 або SHA-3. Стандарт FIPS 180-4 визначає алгоритми сімейства SHA-2, які використовуються для формування дайджестів повідомлень та виявлення змін у даних [1]. Стандарт FIPS 202, своєю чергою, описує сімейство функцій SHA-3, побудованих на основі алгоритму KECCAK [2].

Перевірку цілісності захищеного сегмента коду можна подати у вигляді формули:

$$H = SHA256\left(C_{\text{зашфр}}\right), \tag{1}$$

де $C_{\text{зашфр}}$ – зашифрований сегмент коду, а H – еталонне хеш-значення, сформоване на етапі збірки.
Під час виконання стаб повторно обчислює значення:

$$H' = SHA256\left(C_{\text{зашфр}}\right). \tag{2}$$

Якщо виконується умова $H \neq H'$ то це сигналізує про втручання, і програма має негайно припинити роботу. Такий механізм дозволяє виявити спроби модифікації файлу, втручання у захищені ділянки коду або заміну окремих компонентів. При цьому контроль цілісності має охоплювати не лише основний виконуваний код, а й сам стаб, оскільки саме він відповідає за запуск, перевірку та розшифрування захищених фрагментів.

Окремим напрямом є впровадження цифрових водяних знаків у програмний продукт. Software watermarking використовується для підтвердження авторства, доведення факту придбання або

ідентифікації джерела нелегального розповсюдження програмного забезпечення [3]. У межах запропонованої системи цифровий водяний знак може містити ідентифікатор клієнта, номер ліцензії, дату видачі копії або інші службові метадані. Такі дані можуть вбудовуватися у ресурси виконуваного файлу, службові секції, бінарну структуру або структуру графа потоку керування.

Особливий інтерес становить метод модифікації графа потоку керування. Його суть полягає у створенні додаткових структур, які не впливають на основну функціональність програми, але формують унікальну топологічну сигнатуру. Наприклад, до програми можуть додаватися фрагменти умовно «мертвого коду», які під час побудови графа потоку керування утворюють певну послідовність вузлів і переходів. Така структура може кодувати унікальне число, пов'язане з конкретним користувачем або ліцензією. У разі витоку програмного продукту forensic-аналіз скомпрометованої копії дозволить встановити, якій саме ліцензії вона відповідала.

Основні методи, які доцільно поєднати у межах системи захисту виконуваних файлів, наведено в табл.1.

Таблиця 1 – Основні методи захисту виконуваних файлів

Метод захисту	Сутність методу	Призначення
Шифрування сегментів коду	Критичні ділянки виконуваного файлу зберігаються у зашифрованому вигляді	Ускладнення статичного аналізу та приховування логіки програми
Контроль цілісності	Обчислення та перевірка хеш-значень захищених сегментів	Виявлення модифікації коду або стаба
Цифрові водяні знаки	Вбудовування унікальних ідентифікаторів у структуру програми	Встановлення джерела витоку та підтвердження авторства
Обфускація	Перетворення коду у складнішу для аналізу форму	Ускладнення реверс-інжинірингу
Антидебагінг	Використання засобів протидії відлагодженню	Ускладнення динамічного аналізу
TLS-захист	Захищений обмін даними з сервером ліцензування	Захист ліцензійних даних від перехоплення та підміни

Для ускладнення статичного аналізу доцільно використовувати обфускацію. Вона дає змогу перетворити програму у форму, складнішу для розуміння, але зі збереженням її функціональності [4]. У контексті захисту авторських прав обфускація може застосовуватися для приховування ліцензійної логіки, ускладнення аналізу алгоритму перевірки цілісності, маскування критичних фрагментів коду та захисту цифрових водяних знаків від видалення.

Обфускацію доцільно поєднувати з криптографічним захистом, самоперевіркою, поліморфізмом стаба та контролем середовища виконання. Комерційні програмні протектори, зокрема VMProtect і Themida, демонструють ефективність комплексного підходу, який поєднує віртуалізацію, мутацію, захист від аналізу та модифікації виконуваних файлів [5, 6].

Ще одним важливим елементом є протидія динамічному аналізу. Динамічний аналіз передбачає дослідження програми під час її виконання, зокрема за допомогою відлагоджувачів. У середовищі Windows існують механізми створення процесів у режимі налагодження, що описані в документації Microsoft [7]. У межах захисної системи ця особливість може бути використана як додатковий бар'єр: стаб може створювати дочірній процес у режимі DEBUG_PROCESS і виступати для нього як керуючий відлагоджувач. Це ускладнює підключення сторонніх інструментів аналізу, наприклад OllyDbg або x64dbg.

Для захищеного обміну даними з сервером ліцензування доцільно використовувати протокол TLS. TLS 1.3 визначений у RFC 8446 і призначений для захищеної взаємодії клієнтських і серверних застосунків із протидією прослуховуванню, підміні та фальсифікації повідомлень [8]. У запропонованій системі TLS може застосовуватися для передавання ліцензійних даних, перевірки статусу користувача, оновлення параметрів захисту або підтвердження автентичності сервера.

Запропонована архітектура системи може включати білдер, стаб, модуль криптографічного перетворення, модуль контролю цілісності, модуль цифрового водяного знаку, модуль перевірки середовища виконання та модуль взаємодії із сервером ліцензування. Білдер відповідає за підготовку захищеної версії виконуваного файлу, вбудовування міток, шифрування окремих ділянок і формування еталонних хеш-значень. Стаб забезпечує запуск програми, перевірку цілісності, відновлення необхідних фрагментів коду в пам'яті та контроль умов виконання.

Перевагою такого підходу є те, що кожна захищена копія програмного продукту може бути унікальною. Навіть якщо функціональність для різних користувачів залишається однаковою, внутрішня структура виконуваного файлу, цифрові мітки та контрольні значення можуть відрізнятися. Це ускладнює створення універсального способу обходу захисту та дозволяє проводити ідентифікацію джерела витоку.

Висновки

Отже, система захисту авторських прав на виконувані файли має будуватися як комплексний механізм, що поєднує кілька взаємодоповнюючих методів. Найбільш перспективним є гібридний підхід, у якому криптографічний захист, контроль цілісності, обфускація, антидебагінг, цифрові водяні знаки та захищений обмін із сервером ліцензування працюють як єдина система.

Запропонований підхід дозволяє не лише ускладнити несанкціоновану модифікацію або аналіз програмного продукту, а й забезпечити можливість ідентифікації джерела витоку. Особливу роль у цьому відіграють цифрові водяні знаки, вбудовані у бінарну структуру файлу або граф потоку керування.

Практична цінність дослідження полягає у можливості використання запропонованих рішень для захисту комерційного, навчального або спеціалізованого програмного забезпечення від несанкціонованого копіювання, модифікації та розповсюдження. Подальший розвиток роботи може бути спрямований на програмну реалізацію прототипу системи, експериментальне оцінювання її стійкості до статичного й динамічного аналізу, а також порівняння ефективності запропонованого механізму з існуючими засобами захисту виконуваних файлів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. NIST FIPS 180-4. Secure Hash Standard (SHS). *National Institute of Standards and Technology*. URL: https://csrc.nist.gov/pubs/fips/180-4/upd1/final (дата звернення: 27.04.2026).
2. NIST FIPS 202. SHA-3 Standard: Permutation-Based Hash and Extendable-Output Functions. *National Institute of Standards and Technology*. URL: https://csrc.nist.gov/pubs/fips/202/final (дата звернення: 27.04.2026).
3. Myllymaki J. A practical implementation of the SHA-1 hash function. *Electronic Commerce Research*. 2006. Vol. 6. P. 39–54. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10660-006-6955-z (дата звернення: 27.04.2026).
4. Thomborson C., Collberg C. A taxonomy of obfuscating transformations. *Technical Report*. University of Auckland, 1997. URL: https://www.cs.auckland.ac.nz/~cthombor/Pubs/112393-2a.pdf (дата звернення: 27.04.2026).
5. Jakobsen C. R., Jacobsen K. L. Obfuscation of Software. *ACM Computing Surveys*. 2016. Vol. 49, No. 2. P. 1–35. URL: https://www.plai.ifi.lmu.de/publications/csur16-obfuscation.pdf (дата звернення: 27.04.2026).
6. Themida: Advanced Windows Software Protection System. *Oreans Technologies*. URL: https://www.oreans.com/Themida.php (дата звернення: 27.04.2026).
7. Debugging Functions. *Microsoft Learn*. URL: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/debug/process-functions-for-debugging (дата звернення: 27.04.2026).
8. Rescorla E. The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3. *RFC 8446*. 2018. URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8446 (дата звернення: 27.04.2026).

***ЩЕПІНСЬКА* Оксана Олександрівна** - студентка групи 1БС-22б, факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: oksiksu2005@gmail.com

***ГАРНАГА* Володимир Анатолійович** – доцент кафедри Захисту Інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна, e-mail: garnaga.volodymyr@vntu.edu.ua

***SCHEPINSKA* Oksana Oleksandrivna** - student of group 1BS-22b, faculty of information technologies and computer engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: oksiksu2005@gmail.com

***HARNAHA* Volodymyr Anatoliyovych** - associate professor of the Department of Information Protection, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, e-mail: garnaga.volodymyr@vntu.edu.ua

УДК 004.42(043.2)

А.О. Шевчук
О.Н. Романюк

ВИКОРИСТАННЯ МІКРОСЕРВІСНОЇ АРХІТЕКТУРИ У РОЗРОБЦІ МАСШТАБОВАНИХ ВЕБЗАСТОСУНКІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезах розглянуто використання мікросервісної архітектури у процесі розробки масштабованих вебзастосунків. Описано основні принципи поділу програмної системи на незалежні сервіси, особливості їх взаємодії та вплив такого підходу на підтримку, розгортання і розвиток програмного забезпечення. Наведено переваги мікросервісів порівняно з монолітною архітектурою, а також визначено обмеження, які необхідно враховувати під час проєктування розподілених систем.

Ключові слова: мікросервісна архітектура, вебзастосунок, масштабованість, програмне забезпечення, API, DevOps, розподілена система.

Abstract

This paper examines the use of microservice architecture in the development of scalable web applications. It describes the basic principles of dividing a software system into independent services, the specifics of their interaction, and the impact of this approach on software maintenance, deployment, and development. The advantages of microservices over monolithic architecture are presented, and the limitations that must be considered when designing distributed systems are identified.

Keywords: microservices architecture, web application, scalability, software, API, DevOps, distributed system.

Вступ

Сучасні вебзастосунки дедалі частіше працюють із великими обсягами даних, значною кількістю користувачів та необхідністю швидкого впровадження нового функціоналу. У таких умовах архітектура програмної системи безпосередньо впливає на її надійність, продуктивність, зручність супроводу та можливість подальшого розвитку. Для невеликих проєктів традиційна монолітна архітектура може бути зручною, оскільки вся логіка зосереджена в одному застосунку. Проте зі зростанням складності системи та кількості функціональних модулів монолітний підхід часто ускладнює масштабування й оновлення окремих компонентів.

Одним із перспективних напрямів в інженерії програмного забезпечення є використання мікросервісної архітектури. Вона передбачає поділ застосунку на набір автономних сервісів, кожен із яких відповідає за окрему бізнес-функцію та взаємодіє з іншими компонентами через чітко визначені інтерфейси. Такий підхід дозволяє розробляти, тестувати, розгортати та масштабувати сервіси незалежно один від одного, що є важливою перевагою для сучасних вебсистем [1].

Мета дослідження: обґрунтувати доцільність використання мікросервісної архітектури у розробці масштабованих вебзастосунків, проаналізувати її основні переваги й обмеження, а також визначити практичні підходи до проєктування та впровадження таких систем.

Особливості мікросервісної архітектури

Мікросервісна архітектура розглядається як спосіб побудови програмної системи з набору невеликих незалежних сервісів. Кожен сервіс має власну логіку, відповідає за конкретну частину предметної області та може розгортатися окремо від інших компонентів. На відміну від монолітної архітектури, де всі модулі пов’язані в межах одного застосунку, мікросервіси дають змогу зменшити залежність між частинами системи.

У вебзастосунках окремими сервісами можуть бути модуль автентифікації, каталог товарів, обробка замовлень, платіжний модуль, система повідомлень, аналітика або сервіс керування користувачами. Кожен із них виконує конкретну задачу, але разом вони формують єдиний програмний продукт. Взаємодія між сервісами зазвичай здійснюється через REST API, gRPC або асинхронні черги повідомлень [2].

Важливою особливістю мікросервісної архітектури є можливість використання різних технологій для різних компонентів. Наприклад, один сервіс може бути реалізований мовою Python, інший - Java або Go, а для збереження даних можуть застосовуватися як реляційні, так і нереляційні бази даних. Такий підхід забезпечує технологічну гнучкість, але водночас потребує узгоджених правил взаємодії між компонентами.

Переваги та обмеження використання мікросервісів

Основною перевагою мікросервісів є незалежне розгортання. Якщо потрібно змінити або оновити окремий сервіс, немає необхідності повністю перевипускати весь застосунок. Це зменшує ризики під час релізів, прискорює доставку нового функціоналу та дозволяє командам працювати паралельно над різними частинами системи.

Другою важливою перевагою є гнучке масштабування. У монолітній архітектурі зазвичай доводиться масштабувати весь застосунок, навіть якщо навантаження зростає лише на один модуль. У мікросервісній системі можна збільшити кількість екземплярів саме того сервісу, який має найбільше навантаження, наприклад сервісу пошуку, оплати або обробки повідомлень.

Мікросервіси також підвищують відмовостійкість системи. Помилка в одному сервісі не обов'язково призводить до повної зупинки всього застосунку. За умови правильної реалізації механізмів повторних запитів, обмеження часу очікування та резервних сценаріїв система може продовжувати працювати навіть у разі часткових збоїв.

Разом із тим мікросервісна архітектура має низку обмежень. Вона ускладнює інфраструктуру, потребує якісного моніторингу, централізованого логування, автоматизованого тестування та налаштованого CI/CD-процесу. Додатковими викликами є узгодженість даних, безпека міжсервісної взаємодії, обробка мережевих помилок та складність налагодження розподілених запитів [3].

Порівняння монолітної та мікросервісної архітектур

Вибір архітектурного підходу залежить від масштабу проєкту, кількості функціональних модулів, вимог до продуктивності та можливостей команди. Для невеликих застосунків монолітна архітектура може бути простішою й дешевшою у впровадженні. Для великих систем, що активно розвиваються, мікросервіси можуть забезпечити кращу гнучкість і масштабованість.

Таблиця 1 - Порівняння монолітної та мікросервісної архітектур

Критерій	Монолітна архітектура	Мікросервісна архітектура	Практичне значення
Розгортання	Оновлюється весь застосунок	Оновлюються окремі сервіси	Зменшення ризиків під час релізів
Масштабування	Масштабується вся система	Масштабуються потрібні сервіси	Економія ресурсів
Супровід	Складніший у великих проєктах	Простіший для окремих модулів	Зручніша командна робота
Інфраструктура	Простіша в налаштуванні	Потребує DevOps-процесів	Необхідність автоматизації

Проєктування та впровадження мікросервісних систем

Проєктування мікросервісної системи доцільно починати з аналізу предметної області та визначення меж відповідальності окремих сервісів. Неправильне розбиття системи може призвести до надмірної кількості залежностей, дублювання логіки та складної взаємодії між компонентами. Тому під час проєктування важливо дотримуватися принципу високої зв'язності всередині сервісу та слабкої зв'язаності між сервісами.

Для керування даними часто застосовується підхід, за якого кожен сервіс має власне сховище. Це зменшує залежність між компонентами, але ускладнює виконання операцій, що охоплюють кілька сервісів. У таких випадках можуть використовуватися шаблони Saga, Event Sourcing або асинхронна синхронізація даних. Вибір конкретного підходу залежить від вимог до узгодженості, швидкодії та надійності системи [4].

Важливу роль у впровадженні мікросервісів відіграють контейнеризація та оркестрація. Контейнери дають змогу запускати сервіси в ізольованому середовищі з необхідними залежностями, а системи оркестрації забезпечують масштабування, перезапуск у разі збоїв і керування розгортанням. Це робить мікросервісну архітектуру зручною для хмарних середовищ і сучасних DevOps-процесів.

Практичне значення для інженерії програмного забезпечення

У межах спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» мікросервісна архітектура має важливе практичне значення, оскільки поєднує питання проєктування, програмування, тестування, розгортання та супроводу програмних систем. Вивчення цього підходу допомагає краще розуміти принципи побудови складних вебзастосунків, роботу серверної інфраструктури та взаємодію між різними компонентами програмного продукту.

Для навчальних і практичних проєктів мікросервіси доцільно використовувати тоді, коли система має кілька незалежних функціональних модулів, потребує масштабування або може розвиватися різними командами. Водночас для невеликих застосунків монолітна архітектура часто залишається простішою та ефективнішою. Тому вибір архітектури повинен ґрунтуватися не лише на популярності підходу, а й на реальних вимогах до проєкту.

Висновок

Застосування мікросервісної архітектури у розробці масштабованих вебзастосунків відкриває значні можливості для підвищення гнучкості, надійності та ефективності програмних систем. Мікросервіси забезпечують незалежне розгортання компонентів, гнучке масштабування окремих функцій і кращу організацію командної розробки. Водночас цей підхід потребує ретельного проєктування, автоматизації процесів розгортання, якісного моніторингу та продуманої роботи з даними.

Отже, мікросервісна архітектура є доцільною для складних систем із високими вимогами до масштабованості та розвитку, але не повинна використовуватися без аналізу потреб конкретного проєкту. Подальші дослідження доцільно спрямувати на порівняння ефективності монолітної та мікросервісної архітектур у навчальних і комерційних вебзастосунках, а також на вивчення методів автоматизованого тестування розподілених програмних систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Fowler M., Lewis J. Microservices. URL: https://martinfowler.com/articles/microservices.html (дата звернення: 29.04.2026).
2. Newman S. Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems. 2nd ed. Sebastopol : O'Reilly Media, 2021. 616 p.
3. Richardson C. Microservices Patterns: With examples in Java. Shelter Island : Manning Publications, 2018. 520 p.
4. Bass L., Clements P., Kazman R. Software Architecture in Practice. 4th ed. Boston : Addison-Wesley Professional, 2021. 464 p.

Шевчук Артем Олександрович - студент спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: arten701@gmail.com.

Романюк Олександр Никифорович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри програмного забезпечення, завідувач кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail: rom8591@gmail.com.

Shevchuk Artem O. – student of group 1PI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: arten701@gmail.com

Romanyuk Oleksandr N. – Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Software Engineering Department, Head of the Software Engineering Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e–mail: rom8591@gmail.com.

УДК 004.42

А. В. Смолінський
О. В. Войцеховська

Кросплатформна система управління навчальним процесом

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розроблено кросплатформну систему управління навчальним процесом, яка складається із серверної частини, адміністративної панелі та клієнтської частини для студента. Запропонована система дає змогу керувати студентами, уроками та курсами в межах єдиного програмного середовища. Особливу увагу приділено реалізації модуля уроків, у якому вміст зберігається у вигляді JSON-структури з набором блоків різного типу, а також модуля курсів, де передбачено впорядковане додавання уроків і зміну їх послідовності. Для реалізації системи використано NestJS, React, PostgreSQL та JWT-автентифікацію.

Ключові слова: *система управління навчальним процесом, LMS, NestJS, React, PostgreSQL, JWT, навчальний курс, валідація даних DTO.*

Abstract

A cross-platform learning management system has been developed, consisting of a backend, an administrative panel, and a client part for the student. The proposed system makes it possible to manage students, lessons, and courses within a single software environment. Particular attention is paid to the implementation of the lessons module, in which content is stored in the form of a JSON structure with a set of blocks of different types, as well as to the courses module, where ordered addition of lessons and changes in their sequence are provided. NestJS, React, PostgreSQL, and JWT authentication were used to implement the system.

Keywords: *learning management system, LMS, NestJS, React, PostgreSQL, JWT, educational course, DTO data validation.*

Вступ

Сьогодні цифрові інструменти дедалі активніше використовуються в освітньому процесі. Це стосується як дистанційного навчання, так і внутрішньої організації навчальних матеріалів, доступу до них, розподілу курсів між студентами та загального адміністрування навчального середовища. Якщо навчальний контент зберігається у розрізнених файлах або підтримується вручну, це швидко створює проблеми: важко оновлювати матеріали, контролювати доступ, підтримувати єдину структуру та розвивати систему далі.

Тому розробка кросплатформної системи управління навчальним процесом, у якій адміністративна панель, серверна частина та студентський застосунок працюють узгоджено, є актуальною. Метою роботи є створення такої системи для керування студентами, уроками та курсами з безпечним доступом до даних і зручною архітектурою для подальшого розвитку, яка дасть можливість централізовано керувати навчальним процесом.

Проектування архітектури системи

Розроблена система містить три основні складові: серверну частину на NestJS, адміністративний вебінтерфейс та клієнтську частину як окремий студентський фронтенд. Адміністративна частина вирішує задачі створення та редагування даних, а студентська – задачі перегляду доступного навчального контенту, що дозволяє не змішувати різні сценарії використання і підвищити контроль доступу користувачів. Схему архітектури розробленої кросплатформної системи управління навчальним процесом подано на рис. 1.

Для реалізації системи було обрано сучасний технологічний стек. Серверна частина побудована на NestJS [1], що забезпечує модульність, наявність dependency injection, guards, валідацію даних Data Transfer Object (DTO) та зручну організацію бізнес-логіки. База даних PostgreSQL використовується для зберігання структурованих даних і підходить для поєднання класичних таблиць із JSON-полями [2].

Клієнтська частина реалізована на React із використанням TypeScript [3]. Це дозволяє отримати типобезпечний інтерфейс та уникати значної кількості помилок ще на етапі розробки. Для роботи із серверним станом використано React-Query, що спрощує отримання, оновлення та кешування даних. Окремо використано сервісний підхід до побудови фронтенду, коли запити до API винесені в окремі сервіси, а компоненти залишаються більш “чистими”.

Реалізація серверної частини

Серверну частину побудовано за модульним принципом. Для кожного окремого напряму виділено власний модуль: автентифікація та авторизація, студенти, уроки, курси. Кожен із них містить контролери, сервіси, DTO та типізацію даних. Такий підхід спрощує підтримку коду, оскільки логіка розділена на зрозумілі частини, а внесення змін до одного модуля мінімально впливає на інші.



Рисунок 1 – Архітектура системи

Одним із основних елементів розробленої системи є підсистема автентифікації та авторизації. У проєкті використано JWT-токени та cookie-based підхід для зберігання сесії. Вибір такого рішення обумовлений тим, що зберігання токенів у cookies є більш безпечним підходом, ніж використання localStorage та таке рішення зручно поєднується з розмежуванням доступу за ролями.

На сервері перевірка доступу виконується за допомогою guards. Вони відповідають за перевірку токена, ролі користувача та права на виконання конкретної дії. У результаті адміністративний функціонал доступний лише адміністратору, а студентський — лише користувачу з відповідною роллю.

Модуль керування студентами призначений для керування користувачами, які навчаються в запропонованій системі. У ньому реалізовано створення, редагування, видалення, перегляд інформації про окремого студента та отримання списку студентів. Під час створення студента система формує обліковий запис користувача, створює профіль студента та генерує для нього тимчасовий пароль.

Виконується перевірка унікальності email-адреси та структури типів даних, що використовуються і на фронтенді, і на бекенді. Для клієнтської частини застосовано підхід із сервісами та окремими hooks для роботи з API, що дозволило структурувати код та відокремити логіку запитів від компонентів інтерфейсу.

Модуль уроків реалізовано з використанням бібліотек TinyMCE [4], react-chartjs-2 [5] та recharts [6], у вигляді текстового редактору, що відкривається у окремому вікні кросплатформної системи. При цьому урок не зберігається як звичайний текстовий запис, а для нього використовується складна структура з полями title, comment та payload, яка дозволяє повноцінне створення уроків. Поле payload містить JSON-об’єкт, у якому описується вміст уроку. Це дозволяє зробити урок гнучким, тобто він може складатися з текстових блоків, таблиць, кругових діаграм, лінійних графіків, вертикальних і горизонтальних діаграм, а також бульбашкових діагрім для аналізу числових залежностей. Використання різного типу діаграм дає можливість наочно показувати порівняння, динаміку, співвідношення, що полегшує сприйняття складної інформації студентами.

Отже урок, розроблений в даній системі, є набором блоків із певним порядком відображення, що набагато зручніше, ніж жорстко зводити все до одного текстового поля або створювати окрему таблицю в базі даних під кожен тип блоку. JSON-структура дозволила об’єднати різні типи контенту в межах одного уроку, забезпечити збереження порядку, споростити рендеринг на клієнтський частині та подальшу зміну без перебудови бази даних.

Реалізація адміністративної частини

Для створення і редагування уроків в адміністративній панелі реалізовано окремий конструктор контенту. У ньому користувач може по черзі додавати потрібні блоки, редагувати їх та змінювати порядок. Порядок блоків задається масивом і може змінюватися з допомогою методу drag-and-drop.

Такий підхід є зручним не лише для адміністратора, а й для самої архітектури системи. Усі дані уроку збираються на клієнтській частині системи в єдину структуру, після чого зберігаються на сервері як JSON-вміст. При цьому для перегляду уроку використовуються ті самі компоненти відображення, що і в режимі редагування, але вже без можливості зміни. Це дало можливість повторно використовувати логіку рендерингу й не дублювати код.

В розробленому модулі курсів курс містить назву групи, назву курсу, коментар, дату початку та набір уроків, які входять до нього. Для курсів передбачено створення, редагування, видалення, перегляд деталей, а також список із пошуком і сортуванням за основними полями.

В даній системі реалізовано зв'язок між модулями курсів та уроків: курс не просто містить перелік уроків, а зберігає їх у певному порядку. На стороні адміністратора для цього передбачається додавання уроків через пошуковий компонент select та зміна їх послідовності за допомогою drag-and-drop. В такому випадку один і той самий урок можна повторно використовувати в різних курсах, не створюючи його заново. Якщо урок редагується, зміни стають актуальними в усіх курсах, де він використовується. Крім того, це створює можливості для подальшого розвитку системи, наприклад для відстеження прогресу, групування студентів, побудови навчальних програм тощо.

Реалізація клієнтської частини

На студентській стороні реалізується спрощений функціонал. Студенту не потрібен доступ до створення або редагування курсів і уроків, тому ця частина системи містить два сценарії: перегляд списку доступних курсів і перегляд деталей конкретного курсу разом із вкладеними уроками.

Доступ до курсів має бути безпечним, тому на сервері ідентифікатор студента витягується з JWT-токена, після чого повертаються лише ті дані, які дійсно належать цьому користувачу. Таким чином, студент не бачить сторонній контент і працює тільки з тими курсами, які йому призначені.

Висновки

1. Розроблено архітектуру та програмну реалізацію кросплатформної системи управління навчальним процесом. Система охоплює керування студентами, уроками та курсами, підтримує безпечний доступ через JWT-автентифікацію та використовує модульний підхід як на сервері, так і на фронтенді. Отримано цілісну систему, в якій дані зберігаються централізовано, обробляються через єдині серверні контракти та коректно відображаються у двох незалежних клієнтських частинах.

2. Реалізовано функціональні модулі системи та забезпечено їхню взаємодію. На серверній стороні створено модулі автенифікації й авторизації, керування студентами, уроками та курсами, також реалізовано валідацію даних за допомогою DTO, рольовий доступ і захист маршрутів за допомогою guards. На адміністративному вебінтерфейсі реалізовано створення, редагування, видалення та перегляд сутностей. На студентському фронтенді реалізовано доступ лише до призначених студенту матеріалів.

3. Розроблена кросплатформна система управління навчальним процесом показує, що поєднання NestJS, React, PostgreSQL, JWT-автентифікації та конструктора уроків на основі JSON для побудови LMS-платформи, забезпечує просте адміністрування, гнучке формування навчального контенту, спрощує його збереження та відображення, а також дає можливість розширювати функціональність системи без суттєвої зміни базової архітектури.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. NestJS Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.nestjs.com/
2. PostgreSQL Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.postgresql.org/docs/.
3. React Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://react.dev/.
4. TinyMCE 8 Documentation[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.tiny.cloud/docs/tinymce/latest/.
5. React-chartjs-2 Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://react-chartjs-2.js.org/.
6. Recharts Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://recharts.github.io/.

Смолінський Андрій – студент групи 2СП-22б факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: awful.braid@gmail.com.

Войцеховська Олена Валерїївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Smolinskyi Andrii – student of group 2SP-22b of the Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: awful.braid@gmail.com.

Voitsekhovska Olena – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Computer Techniques, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 517.2

А. І. Тасьмук
М. Б. Ковальчук

ПАРАДОКСИ НЕСКІНЧЕННОСТІ: ЯК ІНТЕГРАЛИ ОПИСУЮТЬ НЕМОЖЛИВЕ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено явища, пов'язані з парадоксальними властивостями нескінченних процесів у математичному аналізі. Розглянуто приклади, які демонструють інтуїтивний парадокс між скінченними та нескінченними величинами. Особливу увагу приділено геометричній інтерпретації інтеграла та аналізу поведінки функції на нескінченності. Показано, як за допомогою невласних інтегралів можна описувати об'єкти, що мають суперечливі властивості.

Ключові слова: невласний інтеграл, збіжність невласного інтеграла, нескінченність, геометрична інтерпретація, математичний аналіз

Abstract

The paper investigates phenomena related to paradoxical properties of infinite processes in mathematical analysis. Examples illustrating the intuitive paradox between finite and infinite quantities are considered. Special attention is paid to the geometric interpretation of the integral and the behavior of functions at infinity. It is shown how improper integrals can describe objects with contradictory properties.

Keywords: improper integral, convergence of improper integrals, infinity, geometric interpretation, mathematical analysis

Вступ

У математичному аналізі поняття нескінченності відіграє важливу роль, проте воно часто суперечить звичним інтуїтивним уявленням. Одним із найбільш цікавих аспектів є інтуїтивний парадокс, коли математичні об'єкти мають властивості, які здаються неможливими з точки зору повсякденного досвіду.

Інтеграли, зокрема невласні, дозволяють строго описувати такі ситуації [1]. Вони дають можливість досліджувати поведінку функції на нескінченності та встановлювати, чи є відповідні величини скінченними або нескінченними.

Нескінченність у математиці розглядається не як конкретне число, а як абстрактне поняття, що характеризує необмежене зростання величин або безмежність процесів [2]. Однак для людської інтуїції нескінченність часто виглядає суперечливою. У повсякденному житті ми звикли до скінченних об'єктів і процесів, тому результати, пов'язані з нескінченністю, можуть здаватися нелогічними. Наприклад, можливість отримання скінченного результату внаслідок нескінченного процесу або існування об'єктів із одночасно скінченними та нескінченними характеристиками створює відчуття парадоксу.

Актуальність даної теми полягає в тому, що поняття нескінченності та інтегрального числення широко застосовуються у різних галузях науки і техніки [3]. Зокрема, у фізиці інтеграли використовуються для опису руху, енергії та хвильових процесів, в інженерії - для розрахунку конструкцій і систем, а в інформаційних технологіях - для моделювання складних процесів та аналізу даних. Розуміння цих понять є необхідним для формування сучасного наукового світогляду та професійної підготовки фахівців технічних спеціальностей.

Мета доповіді: показати, як інтеграли допомагають описувати «парадоксальні» явища

Результати дослідження

1. Класичні парадокси нескінченності.

Визначений інтеграл традиційно інтерпретується як площа під графіком функції. У випадку невласних інтегралів ця інтерпретація поширюється на нескінченні проміжки або функції з розривами.

Таким чином, геометрична інтерпретація інтеграла дозволяє розглядати площі, які можуть бути як скінченними, так і нескінченними залежно від властивостей функції. Це створює основу для розуміння багатьох явищ, пов'язаних із нескінченністю, та дозволяє перейти від абстрактних понять до наочного геометричного змісту.

Для кращого розуміння природи нескінченності доцільно розглянути класичні приклади, які демонструють суперечність між інтуїцією та математичною строгістю.

Парадокс Зенона. Одним із найдавніших прикладів є парадокс Зенона [4], який ґрунтується на ідеї нескінченного поділу. Згідно з ним, будь-який відрізок можна ділити на все менші частини нескінченну кількість разів. Основна ідея полягає в тому, що для досягнення певної точки потрібно спочатку пройти половину шляху, потім половину від залишку, і так далі без кінця. Це створює враження, що рух ніколи не завершиться. Проте з точки зору математичного аналізу така послідовність відстаней утворює нескінченну суму, яка може бути скінченною:

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\cdots=1$$

Таким чином, виникає інтуїтивний парадокс: нескінченна кількість доданків може мати скінченну суму.

Парадокс площі та об'єму. Іншим важливим прикладом є парадокс, пов'язаний із геометричними фігурами, які мають незвичні властивості. У математичному аналізі існують об'єкти, для яких площа або об'єм можуть поводитися неочікувано. Наприклад, деякі фігури можуть мати скінченний об'єм, але нескінченну площу поверхні. Такі ситуації створюють інтуїтивні суперечності, оскільки у звичайному житті ми очікуємо, що ці величини будуть взаємопов'язаними. Саме тут інтеграли відіграють ключову роль, дозволяючи точно визначити, чи є відповідні величини скінченними чи ні, навіть у випадках, коли інтуїція дає хибні уявлення [5].

Парадокс «рога Габріеля».



Рис. 1

Розглянемо функцію $y=\frac{1}{x}$ (рис. 1) на проміжку (1;+∞).

Якщо обертати графік цієї функції навколо осі Ox, утворюється тіло, відоме як «ріг Габріеля» [3].

Інтеграл $V=\pi\int_1^\infty \frac{1}{x^2}dx$, який характеризує об'єм даного тіла є збіжним, тобто має скінченне значення. Це означає, що об'єм фігури є обмеженим.

Площа поверхні:

Інтеграл $S=2\pi\int_1^\infty \frac{1}{x}dx$, який характеризує площу поверхні даного тіла є розбіжним, тобто площа поверхні є нескінченною. Саме тут виникає інтуїтивний парадокс: тіло має скінченний об'єм, але нескінченну площу поверхні.

2. Поведінка функції на нескінченності.

Ключову роль у виникненні подібних парадоксів відіграє поведінка функції на нескінченності [6]. Розглянемо інтеграл:

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^p}dx$$

Відомо, що:

- при p>1- має місце збіжність невласного інтеграла;
- при p≤1- інтеграл розбігається.

Цей результат демонструє, наскільки незначна зміна показника степеня може впливати на характер інтеграла.

3. Значення парадоксів у навчанні

Розгляд парадоксів нескінченності має важливе значення у процесі підготовки студентів технічних спеціальностей. Такі приклади дозволяють не лише засвоїти математичні методи, а й глибше зрозуміти їх зміст.

Зокрема:

- це сприяє більш ґрунтовному розумінню змісту інтеграла та його властивостей, зокрема у випадках, пов'язаних із нескінченними процесами;
- аналіз подібних ситуацій допомагає усвідомити різницю між інтуїтивними уявленнями та строгими математичними результатами, що є важливим елементом формування наукового мислення;
- такі задачі розвивають аналітичне мислення, навички логічного аналізу та вміння працювати з абстрактними математичними поняттями.

Для інженерів розуміння таких явищ є надзвичайно важливим, оскільки багато реальних процесів описуються саме за допомогою нескінченних моделей. Неправильне трактування цих понять може призвести до помилок у розрахунках і проєктуванні систем.

Отже, нескінченність у математиці не є «помилкою» або абстрактною умовністю, а виступає важливим інструментом для опису складних процесів.

Інтеграли дозволяють строго формалізувати та досліджувати парадоксальні ситуації, які виникають при розгляді нескінченних величин.

Висновки

У ході дослідження було встановлено, що інтеграли є потужним інструментом для опису явищ, пов'язаних із нескінченністю. Використання невласних інтегралів дозволяє формалізувати та пояснити інтуїтивні парадокси, які виникають у математичному аналізі.

Показано, що геометрична інтерпретація інтеграла може призводити до неочікуваних результатів, зокрема до існування об'єктів зі скінченним об'ємом та нескінченною площею поверхні.

Нескінченність у математиці не є «помилкою», а виступає важливим інструментом для дослідження складних процесів і явищ. Інтеграли, зокрема невласні, дозволяють строго описувати парадокси та надавати їм чітке математичне обґрунтування.

Таким чином, математичний аналіз допомагає узгодити інтуїтивні уявлення з об'єктивною реальністю, забезпечуючи глибше розуміння досліджуваних процесів.

Отже, дослідження поведінки функції на нескінченності та аналіз збіжності невласного інтеграла є важливими складовими сучасного математичного аналізу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Прохоренко М.В., Прохоренко С.В., Ярема Н.П. та ін. Вища математика: функції декількох змінних, кратні та криволінійні інтеграли. – Львів: Львівська політехніка, 2019. – 100 с.
2. Thomas G. Calculus. – Pearson Education, 2018. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/calculus/P200000003480
3. Apostol T. Mathematical Analysis. – Addison-Wesley, 1974 . [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.scribd.com/document/541714923/Tom-M-Apostol-Mathematical-Analysis-Second-Edition-Addison-Wesley-1974
4. Домбровський В.А., Крижанівський І.М., Мацьків Р.С. та ін. Вища математика: підручник. – Тернопіль: Вид-во Карп'юка, 2003. – 480 с.
5. Барабаш О.В., Власик Г.М., Дахно Н.Б. та ін. Вища математика. Інтегральне числення функцій однієї та багатьох змінних. – Київ: ДУТ, 2019. – 232 с.
6. Stewart J. Calculus: Early Transcendentals. – Cengage Learning, 2020. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://share.google/PZu1fXcUEE96qTqdr

Анастасія Ігорівна Тасьмук – студентка групи 4КН-25б, факультет Інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: anastasiatasmuk@gmail.com

Науковий керівник: ***Майя Борисівна Ковальчук*** - д.пед.н., професор кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

Anastasia I. Tasmuk – student of group 4KN-25b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95e-mail: anastasiatasmuk@gmail.com

Supervisor: ***Maya B. Kovalchuk*** - Doctor of Science (Ped.), Professor of the Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

УДК 004.056.5

М.В. Кравчук

В.А. Гарнага

ЗАСІБ ВИЯВЛЕННЯ КІБЕРЗАГРОЗ НА ОСНОВІ ГРАФОВОГО АНАЛІЗУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті розглянуто підхід до побудови засобу виявлення кіберзагроз на основі графового аналізу подій інформаційної безпеки. Запропоновано архітектуру прототипу SIEM-системи, яка поєднує централізований збір логів, нормалізацію даних, правила кореляції, поведінкову аналітику та побудову графів зв'язків між сутностями. Особливу увагу приділено використанню графового представлення для виявлення прихованих взаємозв'язків між подіями, які окремо можуть не мати ознак атаки, але в сукупності формують інцидент кібербезпеки.

Ключові слова: кіберзагрози, SIEM, графовий аналіз, кореляція подій, Security Graph, Apache Kafka, Elasticsearch.

Abstract

The article considers an approach to developing a cyber threat detection tool based on graph analysis of information security events. The architecture of a SIEM system prototype is proposed, combining centralized log collection, data normalization, correlation rules, behavioral analytics, and graph-based modeling of relationships between entities. Special attention is paid to graph representation for detecting hidden relationships between events that may appear legitimate separately but together indicate a cybersecurity incident.

Keywords: cyber threats, SIEM, graph analysis, event correlation, Security Graph, Apache Kafka, Elasticsearch.

Вступ

У сучасних інформаційних системах щоденно формується велика кількість подій безпеки. Джерелами таких подій можуть бути операційні системи, сервери, мережеве обладнання, вебзастосунки, системи автентифікації та хмарні сервіси. Кожне джерело генерує власні журнали подій, які часто мають різний формат і структуру, що ускладнює їх спільний аналіз. Проблема полягає не лише у великому обсязі логів, а й у тому, що окремі події можуть виглядати легітимними. Наприклад, успішний вхід користувача до системи сам по собі не є ознакою атаки. Однак якщо перед цим було зафіксовано багато невдалих спроб входу, після входу відбулося звернення до критичного сервера, а потім − нетипова активність, така послідовність може свідчити про компрометацію облікового запису. Для вирішення таких задач застосовуються системи класу SIEM, які забезпечують централізований збір, зберігання, аналіз і кореляцію подій інформаційної безпеки. Прикладами таких рішень є Elastic Security та Wazuh, які використовуються для виявлення, дослідження та реагування на загрози [1,2]. Метою роботи є створення архітектурного фундаменту для засобу виявлення кіберзагроз на основі графового аналізу.

Основна частина

Запропонований засіб передбачає побудову прототипу системи класу SIEM, що працює за принципом модульної архітектури. Основними компонентами такої системи є колектори подій,

брокер повідомлень, модуль нормалізації, модуль аналізу, сховище даних та інтерфейс візуалізації результатів. Центральним компонентом транспортування подій є Apache Kafka. Її використання дозволяє організувати надійну передачу логів від різних джерел до модулів обробки [3]. Важливим етапом роботи засобу є нормалізація подій. Оскільки різні джерела логів можуть описувати однакові дії по-різному, дані необхідно привести до єдиного структурованого формату. До такого формату доцільно включати час події, джерело, IP-адресу, ім'я користувача, тип дії, результат виконання та рівень критичності. Це дає змогу виконувати подальший аналіз незалежно від того, з якої системи було отримано подію. Для зберігання та швидкого пошуку подій може використовуватися Elasticsearch, що є частиною екосистеми Elastic Security. Такий підхід дозволяє швидко знаходити події за користувачем, IP-адресою, часовим проміжком або типом інциденту.

Події безпеки проходять кілька послідовних етапів опрацювання. На першому етапі дані надходять від різних джерел, таких як операційні системи, мережеве обладнання тощо. Далі колектори передають події до брокера повідомлень Apache Kafka, який забезпечує надійний транспорт логів між компонентами системи. Після цього події надходять до модуля нормалізації, де приводяться до єдиного структурованого формату. Нормалізовані дані передаються до аналітичного модуля, в межах якого реалізуються правила кореляції, поведінкова аналітика та виявлення аномалій за допомогою алгоритму Isolation Forest. Результати аналізу використовуються для побудови графа зв'язків між сутностями інформаційної системи. Процес обробки подій безпеки в засобі виявлення кіберзагроз наведено на рис. 1.



Рис. 1. Процес обробки подій безпеки в засобі виявлення кіберзагроз

Як показано на рис. 1, запропонований підхід дозволяє не лише накопичувати логи, а й аналізувати їх у взаємозв'язку, виявляти підозрілі сценарії та надавати цілісну картину можливого інциденту.

Запропонований підхід до виявлення загроз

Використовується гібридний підхід до виявлення кіберзагроз. Він поєднує детерміновані правила, поведінкову аналітику та методи машинного навчання. Наприклад, система може фіксувати багаторазові невдалі спроби входу за короткий проміжок часу, що може свідчити про Brute-force атаку. Також правила можуть використовуватися для виявлення підключень з підозрілих IP-адрес, нетипових змін прав доступу або звернень до критичних ресурсів. Поведінкова аналітика дозволяє оцінювати активність користувачів з урахуванням їхньої звичайної поведінки. Для виявлення прихованих аномалій може бути використаний алгоритм Isolation Forest. Його принцип полягає в тому, що нетипові об'єкти легше ізолюються від основної маси даних, оскільки вони мають відмінні характеристики [4]. У практичній реалізації цей алгоритм можна застосувати за допомогою бібліотеки scikit-learn, де реалізовано клас sklearn.ensemble.IsolationForest для оцінювання аномальності об'єктів [5].

Графовий аналіз подій безпеки

Ключовою особливістю запропонованого засобу є використання графового аналізу. У межах системи події безпеки розглядаються не лише як окремі записи в журналі, а як частини взаємопов'язаної структури. Для цього формується граф безпеки, у якому вершинами є сутності інформаційної системи, а ребрами − зв'язки між ними. Вершинами графа можуть бути користувачі, IP-адреси, комп'ютери, сервери, процеси, файли або інформаційні активи. Ребра відображають взаємодії між ними: IP-адреса виконала вхід до облікового запису, користувач звернувся до сервера, процес створив файл або хост встановив мережеве з'єднання. Перевага графового підходу полягає в тому, що він дозволяє виявляти складні ланцюжки атак. Окрема подія може не виглядати небезпечною, однак її зв'язок з іншими подіями може вказувати на інцидент.

Висновок

Отже, запропонована система поєднує централізований збір логів, нормалізацію подій, гібридну детекцію загроз, пошук аномалій та побудову графа зв'язків між сутностями інформаційної системи. Основна перевага такого підходу полягає у можливості виявлення прихованих взаємозв'язків між подіями безпеки. На відміну від простого аналізу окремих логів, графове представлення дозволяє розглядати інцидент як послідовність пов'язаних дій. Це особливо важливо для виявлення складних атак, у яких кожна окрема подія може виглядати легітимною, але їх сукупність вказує на загрозу. Запропонований засіб може бути використаний як основа для подальшої програмної реалізації прототипу SIEM-системи з можливістю масштабування, підключення нових джерел даних і впровадження механізмів автоматичного реагування на інциденти.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Get started with Elastic Security SIEM: Detect and respond to threats. Elastic Docs. URL: https://www.elastic.co/docs/solutions/security/get-started/get-started-detect-with-siem (дата звернення: 28.04.2026).
2. Getting started with Wazuh. Wazuh Documentation. URL: https://documentation.wazuh.com/current/getting-started/index.html (дата звернення: 28.04.2026).
3. Apache Kafka Documentation. Introduction. Apache Software Foundation. URL: https://kafka.apache.org/42/getting-started/introduction/ (дата звернення: 28.04.2026).
4. Liu F. T., Ting K. M., Zhou Z.-H. Isolation Forest. Proceedings of the 2008 IEEE International Conference on Data Mining, 2008. URL: https://www.lamda.nju.edu.cn/publication/icdm08b.pdf (дата звернення: 28.04.2026).
5. sklearn.ensemble.IsolationForest. scikit-learn Documentation. URL: https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.IsolationForest.html (дата звернення: 28.04.2026).

КРАВЧУК Марія Віталіївна — студентка групи 1БС-22Б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: maleria002@gmail.com

ГАРНАГА Володимир Анатолійович — доцент кафедри Захисту Інформації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна, e-mail: garnaga.volodymyr@vntu.edu.ua

KRAVCHUK Maria Vitalyivna — student of group 1BS-22b, Faculti of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

HARNAHA Volodymyr Anatoliyovych — associate professor of the Department of Information Protection, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine.

УДК 004.9:636.7

О. В. Миронюк
О.А. Барасій
Л.Б. Ліщинська

АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ГАЛУЗІ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ РОЗРОБКИ ВЕБСИСТЕМИ ДЛЯ ОБЛІКУ ТА ВІДСТЕЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ ЕКОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проведено аналіз предметної галузі обліку екологічних об'єктів та порушень у сфері охорони навколишнього природного середовища, обґрунтовано необхідність створення інформаційної вебсистеми.

***Ключові слова**: вимоги, вебсистема, автоматизація, екологічні об'єкти, екологічні порушення.*

Abstract

An analysis of the subject area of environmental objects and violations accounting in the field of environmental protection was carried out. The necessity of developing an information web system was substantiated.

***Keywords**: requirements, websystem, automation, environmental objects, environmental violations.*

Вступ

Проблема охорони навколишнього природного середовища є однією з найбільш актуальних у сучасному суспільстві. Інтенсивний розвиток промисловості, урбанізація та зростання обсягів виробництва призводять до підвищення навантаження на природні ресурси та виникнення значної кількості екологічних проблем. До них належать забруднення атмосферного повітря, водних ресурсів, ґрунтів, утворення несанкціонованих сміттєзвалищ, незаконна вирубка лісів та інші негативні явища, що впливають на стан навколишнього середовища [1].

Контроль за дотриманням екологічного законодавства здійснюється державними органами, природоохоронними службами та місцевими органами влади. Важливою частиною їх діяльності є фіксація випадків порушень, ведення обліку екологічних об'єктів та аналіз інформації щодо їхнього стану. Для ефективного управління цією інформацією необхідно забезпечити її структуроване зберігання та швидкий доступ до неї [2].

Аналіз предметної галузі та обґрунтування необхідності створення програмного продукту

На практиці облік екологічних порушень часто здійснюється за допомогою розрізнених інструментів, таких як паперові документи, електронні таблиці або окремі програмні рішення. Такий підхід має низку суттєвих недоліків. Інформація може зберігатися у різних форматах, що ускладнює її обробку та аналіз. Пошук необхідних даних може займати значний час, а ризик втрати або дублювання інформації збільшується.

Використання сучасних інформаційних технологій дозволяє значно підвищити ефективність роботи з екологічними даними. Автоматизовані інформаційні системи забезпечують централізоване зберігання інформації, спрощують її обробку та дозволяють швидко отримувати необхідні відомості для прийняття управлінських рішень [3].

Розроблювана система призначена для автоматизації процесів обліку екологічних об'єктів та реєстрації порушень, що виникають під час їх використання або експлуатації. Користувачі системи отримують можливість додавати нові записи, редагувати наявні дані, переглядати інформацію про порушення та відстежувати їхній поточний стан.

Основними користувачами системи можуть бути волонтери, інспектори природоохоронних органів, співробітники органів місцевого самоврядування та адміністратори інформаційної системи. Для кожної категорії користувачів можуть бути визначені різні рівні доступу до функціональних можливостей системи.

Постановка задачі та формулювання вимог до програмної системи

Розробка інформаційної вебсистеми для обліку екологічних порушень передбачає визначення основних функцій системи, структури даних та вимог до її роботи. Реалізація програмного продукту повинна забезпечувати автоматизацію процесів реєстрації, зберігання та обробки інформації про екологічні об'єкти та пов'язані з ними порушення.

У межах предметної галузі розглядаються різні типи екологічних об'єктів, які можуть підлягати контролю. До таких об'єктів належать водойми та ліси. Для кожного об'єкта необхідно зберігати інформацію про його назву, тип, місцезнаходження та опис.

У системі повинна бути передбачена можливість реєстрації випадків порушень, які виникають під час використання або експлуатації екологічних об'єктів. Для кожного порушення зберігається інформація про дату виявлення, опис проблеми, рівень небезпеки, відповідальну особу та поточний статус вирішення.

Взаємодія користувачів із системою здійснюється через вебінтерфейс. Перед початком роботи користувач проходить процедуру авторизації, після чого отримує доступ до функціональних можливостей системи відповідно до наданих прав доступу.

Функціональні можливості системи повинні включати додавання нових екологічних об'єктів, редагування наявних записів, перегляд інформації про об'єкти, реєстрацію нових порушень та оновлення їх статусу. Також необхідно забезпечити можливість пошуку інформації за різними параметрами, що дозволить користувачам швидко знаходити необхідні дані.

Для моделювання структури програмної системи та створення UML-діаграм використовується спеціалізований програмний засіб Visual Paradigm. Цей інструмент підтримує розробку різних типів UML-моделей, що дозволяє формалізувати структуру системи, описати взаємодію її компонентів та підвищити якість документації програмного продукту [4].

Висновок

На підставі проведеного аналізу предметної галузі визначено, що розробка автоматизованої інформаційної вебсистеми для обліку та відстеження порушень екологічних об’єктів є актуальною та необхідною для підвищення ефективності контролю за станом навколишнього природного середовища. Зростання антропогенного навантаження на природні ресурси та поява різноманітних екологічних порушень зумовлюють потребу у створенні інструментів, що забезпечують систематизоване зберігання інформації, її швидку обробку та оперативний доступ до актуальних даних.

Короткий огляд функціональних можливостей системи показує, що розроблювана вебсистема забезпечує підтримку основних операцій роботи з екологічною інформацією, зокрема додавання та редагування даних про екологічні об’єкти, реєстрацію випадків порушень, відстеження їхнього поточного стану та пошук інформації за різними параметрами. Використання вебінтерфейсу дозволяє забезпечити зручну взаємодію користувачів із системою та доступ до неї через мережу Інтернет після проходження процедури авторизації.

Отже, результати проведеного аналізу створюють основу для формування вимог до програмної системи та подальшої розробки інформаційної вебсистеми, яка сприятиме підвищенню ефективності обліку екологічних об’єктів, покращенню контролю за порушеннями та прийняттю обґрунтованих управлінських рішень у сфері охорони навколишнього природного середовища.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. United Nations Environment Programme. Environmental Monitoring and Assessment. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.unep.org
2. European Environment Agency. Environmental data management systems [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.eea.europa.eu
3. Sommerville I. Software Engineering (10th ed.) – modern practices and information systems development – Harlow:Pearson. 2021
4. Visual Paradigm. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.visual-paradigm.com/

Миронюк Олександр Володимирович – студент групи 2ПІ-25м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: mironuk29@gmail.com.

Барасій Ольга Андріївна – студентка групи 2ПІ-25м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail:olgavshevchyk401@gmail.com.

Ліщинська Людмила Броніславівна – д-р техн. наук, професор, професор кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: llb@vntu.edu.ua

Myroniuk Oleksandr Volodymyrovych – student of group 2PI-25m, Faculty for Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: mironuk29@gmail.com.

Barasii Olha Andriivna – student of group 2PI-25m, Faculty for Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: olgavshevchyk401@gmail.com.

Lishchynska Lyudmyla Bronislavivna – Dr. Sc. (Eng.), Full Professor, Professor of Program Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: llb@vntu.edu.ua

УДК 539.12.01

Д. К. Руденко
В. В. Мартинюк

ВІДКРИТТЯ КВАРКІВ: ВІД ГІПОТЕЗИ ГЕЛЛ-МАННА ДО КВАНТОВОЇ ХРОМОДИНАМІКИ

[1] Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Анотація

У роботі розглянуто хронологію відкриття кварків — фундаментальних складових адронної матерії. Проаналізовано теоретичне підґрунтя кваркової моделі, запропонованої незалежно М. Гелл-Манном та Дж. Цвейгом у 1964 році, а також експериментальне підтвердження існування кварків у дослідах із глибоконепружного розсіювання електронів у Стенфордському лінійному прискорювальному центрі (SLAC) у 1968 році. Наведено ключові формули кваркової моделі, описано явище конфайнменту та основи квантової хромодинаміки (КХД). Розглянуто відкриття всіх шести ароматів кварків та їх роль у Стандартній моделі фізики елементарних частинок.

Ключові слова: *кварки, адрони, кваркова модель, глибоконепружне розсіювання, квантова хромодинаміка, сильна взаємодія, конфайнмент, асимптотична свобода, Стандартна модель.*

Abstract

This paper examines the chronology of quark discovery as the fundamental constituents of hadronic matter. The theoretical foundation of the quark model, independently proposed by M. Gell-Mann and G. Zweig in 1964, and the experimental confirmation through deep inelastic electron scattering at SLAC in 1968 are analyzed. Key formulae of the quark model are presented, together with the phenomena of confinement and the fundamentals of quantum chromodynamics (QCD). The discovery of all six quark flavors and their role in the Standard Model of particle physics are discussed.

Keywords: *quarks, hadrons, quark model, deep inelastic scattering, quantum chromodynamics, strong interaction, confinement, asymptotic freedom, Standard Model.*

Вступ

Фізика елементарних частинок є одним із найважливіших розділів сучасної фізики. Явища, що відбуваються у світі елементарних частинок, закономірності, яким підпорядковані ці явища, багато в чому відмінні від явищ і закономірностей макросвіту [1]. Від початку XX століття поступово розкривалась багаторівнева структура матерії: спочатку атом виявився подільним (дослід Резерфорда, 1911), потім стало зрозуміло, що і ядро складається з протонів та нейтронів, а вже у другій половині сторіччя встало питання — чи є нуклони дійсно елементарними частинками?

З 1950-х років фізичні прискорювачі виявляли дедалі більше адронів — частинок, що беруть участь у сильній взаємодії. Кількість відкритих частинок виявилася настільки великою, що виникли серйозні сумніви щодо їх справжньої елементарності [2]. Саме тоді з'явилась необхідність у більш глибокій класифікаційній схемі, яка заклала б теоретичний фундамент для розуміння «зоологічного саду» адронів.

Першим кроком стала «вісімкова схема» (Eightfold Way) М. Гелл-Манна 1961 року — система класифікації на основі симетрії ароматів SU(3). Але справжній переворот у розумінні природи адронів відбувся після висунення кваркової гіпотези у 1964 році та її блискучого підтвердження у 1968 році.

Теоретичне обґрунтування кваркової моделі (1964)

У 1964 році кваркова модель була незалежно запропонована двома фізиками: американцем Маррі Гелл-Манном та Джорджем Цвейгом [3]. Гелл-Манн опублікував роботу у Physics Letters, Цвейг — у вигляді внутрішнього звіту CERN. Цвейг назвав нові частинки «тузами» (aces), тоді як назва «кварк», запропонована Гелл-Манном, закріпилась у науці. Термін він запозичив із роману Джеймса Джойса «Поминки по Фіннегану» (Finnegans Wake), де зустрічається рядок «Three quarks for Muster Mark» [4].

Згідно з моделлю, усі адрони складаються із кварків трьох ароматів: u (up), d (down) та s (strange). Найбільш незвичною властивістю є їх дробовий електричний заряд. Для u-кварку:

$$Q_u = +2/3\, e, \quad (1)$$

а для d- та s-кварків:

$$Q_d = Q_s = -1/3\,e. \quad (2)$$

Де e — елементарний заряд електрона. Такі дробові заряди до того часу не спостерігалися ні для жодної відомої частинки. Склад нуклонів описується так: протон — p(uud), нейтрон — n(udd). Перевіримо заряд протона:

$$Q_p = 2 \cdot (+2/3\,e) + 1 \cdot (-1/3\,e) = +1\,e. \quad (3)$$

Для нейтрона:

$$Q_n = 1 \cdot (+2/3\,e) + 2 \cdot (-1/3\,e) = 0. \quad (4)$$

На рис. 1 схематично зображено кваркову структуру протона та нейтрона з позначенням кварків і пунктирними лініями, що символізують глюонний обмін.



Рис. 1. Кваркова структура протона (uud) та нейтрона (udd); пунктиром позначено глюонний обмін між кварками

Баріони загалом будуються з трьох кварків (qqq), а мезони — з кварку та антикварку ($q\bar{q}$). Принцип баріонного числа зберігається завдяки тому, що кожен кварк несе баріонне число B = +1/3, а антикварк — B = −1/3:

$$B(qqq) = 3 \times (1/3) = 1, \quad B(\bar{q}\bar{q}\bar{q}) = 3 \times (-1/3) = -1. \quad (5)$$

Рис. 2. Шість ароматів кварків та їх основні характеристики у Стандартній моделі

Таблиця 1. Основні характеристики шести ароматів кварків

Аромат	Символ	Заряд (e)	Маса	Рік відкриття	Місце
Верхній (up)	u	+2/3	~2.3 МеВ/c²	1968 (SLAC)	США
Нижній (down)	d	−1/3	~4.8 МеВ/c²	1968 (SLAC)	США

Дивний (strange)	s	−1/3	~95 МеВ/c²	1968 (SLAC)	США
Зачарований (charm)	c	+2/3	~1.28 ГеВ/c²	1974 (J/ψ)	США
Донний (bottom)	b	−1/3	~4.18 ГеВ/c²	1977 (Υ)	США
Істинний (top)	t	+2/3	~173 ГеВ/c²	1995 (Tevatron)	США

Експериментальне підтвердження: глибоконепружне розсіювання (1968)

Попри теоретичну елегантність, кваркова модель протягом кількох років залишалась математичним інструментом. Скептики вважали кварки зручною абстракцією. Вирішальне підтвердження прийшло з дослідів на SLAC у 1968 році [5].

Метод глибоконепружного розсіювання (deep inelastic scattering, DIS) є прямим розвитком класичного досліду Резерфорда. Електрони прискорювались до надвисоких енергій і спрямовувались на мішень із нуклонів. При взаємодії з нуклоном електрон передає йому 4-імпульс q = k − k', де k та k' — 4-імпульси вхідного та розсіяного електронів. Інваріантна маса переданого імпульсу:

$$Q2 = -q2 = -(k - k')2 > 0. \quad (6)$$

Теоретичну інтерпретацію результатів запропонував Джеймс Бйоркен, передбачивши явище масштабної інваріантності (Bjorken scaling): структурні функції протона $F_1(x, Q^2)$ та $F_2(x, Q^2)$ при великих Q^2 залежать лише від безрозмірної змінної — змінної Бйоркена:

$$x = Q2 / (2M\nu), \quad (7)$$

де M — маса нуклона, ν = E − E′ — переданий нейтроном. При пружному розсіюванні x = 1, при DIS — 0 < x < 1. Масштабна інваріантність означає, що при $Q^2 \to \infty$:

$$F2(x, Q2) \to F2(x) \text{ при } Q2 \to \infty, \quad (8)$$

що свідчить про точкоподібну структуру розсіюваних центрів усередині нуклона [6]. Річард Фейнман, відвідавши SLAC влітку 1968 року, запропонував «партонну модель»: електрони пружно розсіюються на точкоподібних складових протона — партонах. У партонній моделі структурна функція F_2 пов'язана з функціями розподілу партонів $f_i(x)$:

$$F2(x) = \Sigma\, ei2 \cdot x \cdot fi(x), \quad (9)$$

де e_i — заряд i-го аромату кварку у одиницях e [7]. Схему процесу глибоконепружного розсіювання наведено на рис. 3.



Рис. 3. Схема глибоконепружного розсіювання електрона на протоні. Віртуальний фотон γ* вибиває один з кварків-партонів; Q^2 — квадрат переданого 4-імпульсу; x — змінна Бйоркена

Ранні результати SLAC були представлені Панофскі на Міжнародній конференції з фізики високих енергій у Відні у 1968 році та опубліковані групами Блума і Брейденбаха у Physical Review Letters у 1969 році [7]. Ці дані надали перше переконливе підтвердження реальності кварків. За це відкриття Генрі Кендалл, Джером Фридман та Річард Тейлор отримали Нобелівську премію з фізики 1990 року [5].

Відкриття нових ароматів кварків та квантова хромодинаміка

Подальший розвиток фізики елементарних частинок потребував розширення кваркової схеми. У 1970 році Глешоу, Іліопулос і Майяні запропонували механізм GIM для пояснення відсутності нейтральних токів зі зміною аромату, що вимагало четвертого — «зачарованого» (charm) кварку [8]. Підтвердження прийшло у листопаді 1974 року, коли групи Ріхтера (SLAC) та Тінга (BNL) одночасно відкрили мезон J/ψ — зв'язаний стан $c\bar{c}$. Ріхтер і Тінг розділили Нобелівську премію з фізики 1976 року [9].

У 1973 році Кобаяші та Маскава показали, що порушення CP-інваріантності можна пояснити за умови існування третьої пари кварків [8]. Відповідно, у 1977 році в Fermilab відкрили b-кварк (через мезон Υ), а у 1994–95 роках там само — надважкий t-кварк із масою ~173 ГеВ/c^2, що зіставна з масою ядра атома вольфраму [10].

Паралельно формувалась квантова хромодинаміка (КХД) — теорія сильної взаємодії. КХД є калібрувальною теорією, побудованою на групі симетрії $SU(3)_c$ (де індекс c підкреслює, що йдеться про «кольорову» симетрію, а не ароматну). Кваркам приписується «колірний заряд» трьох типів: червоний (R), зелений (G), синій (B). Лагранжіан КХД:

$$\mathcal{L}_{KXD} = \Sigma f\, \Psi f(i\gamma_\mu D_\mu - mf)\Psi_f - (1/4)G a_{\mu\nu} G a_{\mu\nu}, \quad (10)$$

де Ψ_f — квіркові поля ароматів f, $D_\mu = \partial_\mu - ig_s A_{a\mu} T_a$ — коваріантна похідна, g_s — *константа зв'язку сильної взаємодії,* $G_{a\mu\nu}$ — тензор глюонного поля [11].

Ключовою властивістю КХД є асимптотична свобода: константа зв'язку $\alpha_s(Q^2)$ зменшується зі зростанням Q^2 (тобто при зближенні кварків). Це описується формулою:

$$\alpha s(Q2) = 12\pi / [(33 - 2nf) \cdot ln(Q2 / \Lambda_{QCD}2)], \quad (11)$$

де n_f — кількість ароматів кварків ($n_f = 6$), $\Lambda_{QCD} \approx 200$ МеВ — характерний масштаб КХД [11]. За відкриття асимптотичної свободи Ґросс, Поліцер та Вілчек отримали Нобелівську премію з фізики 2004 року.

Протилежним ефектом є конфайнмент: при видаленні кварків на велику відстань потенціал міжкваркової взаємодії зростає лінійно:

$$V(r) \approx -4/3 \cdot \alpha s/r + \kappa \cdot r, \quad (12)$$

де перший доданок — кулоноподібна частина (домінує при малих r), другий — лінійний потенціал з'ясування (string tension $\kappa \approx 0.18$ ГеВ^2) [11]. При спробі відірвати кварк енергія поля стає достатньою для народження нової пари кварк-антикварк, тому ізольовані кварки у природі не спостерігаються.

Кварки у Стандартній моделі

Стандартна модель фізики елементарних частинок об'єднує три з чотирьох відомих фундаментальних взаємодій: сильну (КХД), електромагнітну та слабку. Шість ароматів кварків (рис. 2) розподілені за трьома поколіннями:

I покоління: u (up) та d (down) — найлегші і найстабільніші; є основними складовими протонів і нейтронів, а отже — всього звичайного стабільного речовинного світу.

II покоління: c (charm) та s (strange) — можуть існувати лише у нестабільних частинках або при високих енергіях. Дивний кварк з'являється у каонах та гіперонах, відкритих у космічних променях у 1947 році.

III покоління: t (top) та b (bottom) — найважчі, потребують для народження надвисоких енергій прискорювачів. Т-кварк ($m \approx 173$ ГеВ/c^2) є найважчою відомою елементарною частинкою Стандартної моделі.

Важливим результатом є також теорема про кількість поколінь. Експерименти на прискорювачі LEP у CERN показали, що кількість поколінь легких нейтрино (а отже, і поколінь кварків) дорівнює рівно

трьом: $N_\nu = 2.988 \pm 0.023$ [10]. Це означає, що Стандартна модель із трьома поколіннями є завершеною з точки зору кваркової структури.

Висновки

Відкриття кварків стало одним із ключових досягнень фізики другої половини XX століття. За шістдесят років — від першої теоретичної гіпотези Гелл-Манна і Цвейга (1964) до відкриття t-кварку в Fermilab (1995) — кваркова модель пройшла шлях від абстрактної математичної схеми до експериментально підтвердженої теорії. Ключовими здобутками цього шляху є: підтвердження точкоподібної структури нуклонів у DIS-дослідах у SLAC (1968); відкриття J/ψ-мезона та зачарованого кварку (1974); побудова квантової хромодинаміки як ґаліантної калібрувальної теорії сильної взаємодії з властивостями асимптотичної свободи та конфайнменту.

Кваркова модель у поєднанні з КХД утворила фундамент Стандартної моделі — найточнішої фізичної теорії, яка будь-коли перевірялась експериментально. Разом з тим Стандартна модель не є повною: вона не включає гравітацію, не пояснює природу темної матерії та енергії, а також причини домінування матерії над антиматерією. Подальші дослідження у фізиці елементарних частинок, зокрема на Великому адронному коллайдері (LHC) у CERN, відкривають перспективи для виходу за межі Стандартної моделі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Головко М.В. Фізика і астрономія. Рівень стандарту. 11 клас. — К.: Педагогічна думка, 2019. — 256 с.
2. Бар'яхтар В.Г. Фізика. Рівень стандарту. 11 клас. — Х.: Ранок, 2019. — 288 с.
3. Gell-Mann M. A schematic model of baryons and mesons // Physics Letters. — 1964. — Vol. 8. — P. 214–215.
4. Zweig G. An SU(3) model for strong interaction symmetry and its breaking // CERN Report 8182/TH 401. — 1964.
5. Kendall H.W. Deep inelastic scattering: Experiments on the proton and the observation of scaling // Reviews of Modern Physics. — 1991. — Vol. 63, No. 3. — P. 597–614.
6. Bjorken J.D. Asymptotic sum rules at infinite momentum // Physical Review. — 1969. — Vol. 179. — P. 1547–1553.
7. Breidenbach M., Friedman J.I., Kendall H.W. et al. Observed behavior of highly inelastic electron-proton scattering // Physical Review Letters. — 1969. — Vol. 23, No. 16. — P. 935–939.
8. Glashow S.L., Iliopoulos J., Maiani L. Weak interactions with lepton-hadron symmetry // Physical Review D. — 1970. — Vol. 2. — P. 1285–1292.
9. Richter B. From the psi to charm: The experiments of 1975 and 1976 // Reviews of Modern Physics. — 1977. — Vol. 49. — P. 251–266.
10. The CDF Collaboration. Observation of Top Quark Production in $\bar{p}p$ Collisions with the Collider Detector at Fermilab // Physical Review Letters. — 1995. — Vol. 74, No. 14. — P. 2626–2631.
11. Квантова хромодинаміка // Вікіпедія. — URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Квантова_хромодинаміка (дата звернення: 02.05.2026).

Руденко Даніл Костянтинович, студент групи 2ПІ-25Б, Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: twnckc@gmail.com

Науковий керівник: ***Мартинюк Володимир Валерійович***, Доцент кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Rudenko Danyil Konstantinovich, student, group 2PI-25B, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: twnckc@gmail.com.

Scientific supervisor: ***Martyniuk Volodymyr Valeriyovych***, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

.

УДК 681.12

О. Ю. Тіслін
Г.Б. Ракитянська

РОЗРОБКА ЗАСТОСУНКУ МУЗИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ КОГНІТИВНИХ КАРТ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто моделювання процесу розробки програмного забезпечення системи музичних рекомендацій на основі алгоритму VOMM (Variable Order Markov Model) з використанням апарату нечітких когнітивних карт. Для кожного етапу каскадної моделі життєвого циклу побудовано когнітивну карту з визначенням концептів-факторів надійності та вагових коефіцієнтів причинно-наслідкових зв'язків. Розроблено програмну модель ітеративної симуляції стану концептів на основі сигмоїдної функції активації та проаналізовано збіжність цільового концепту надійності системи.

Ключові слова: Python, VOMM, музичні рекомендації, когнітивна карта, нечітка когнітивна мережа, марковська модель змінного порядку, надійність програмного забезпечення, життєвий цикл.

Abstract

The software development process modeling for a music recommendation system based on the VOMM (Variable Order Markov Model) algorithm using fuzzy cognitive maps is examined. A cognitive map with reliability factor concepts and weighted causal relationships is constructed for each stage of the waterfall lifecycle model. A program model for iterative simulation of concept states based on a sigmoid activation function is developed, and the convergence of the target reliability concept is analyzed.

Keywords: Python, VOMM, music recommendations, cognitive map, fuzzy cognitive network, variable order Markov model, software reliability, software lifecycle.

Вступ

Для системи музичних рекомендацій на основі алгоритму VOMM [1] обрано каскадну модель життєвого циклу з ітеративним уточненням параметрів моделі. Обґрунтування вибору:

– Каскадна модель забезпечує чітку послідовність етапів від специфікації вимог до VOMM-алгоритму до розгортання та моніторингу якості рекомендацій.

– Детальна документація між етапами утворює ланцюжок трасованості: вимоги до точності рекомендацій → архітектура PST → реалізація backoff → тестові метрики.

– Ітеративне уточнення параметрів D максимальний порядок та α згладжування на етапі тестування відповідає природі машинного навчання.

– Модель дозволяє окремо аналізувати когнітивні карти для кожного етапу, що є вимогою завдання.

Етапи життєвого циклу системи музичних рекомендацій на VOMM:

– Етап 1. Аналіз та специфікація вимог визначення вимог до алфавіту Σ, максимального порядку D, метрик якості та продуктивності.

– Етап 2. Проєктування, архітектура PST, механізм backoff, вибір параметра згладжування α, проєктування API рекомендацій.

– Етап 3. Реалізація, кодування алгоритму VOMM, структури PST, методів train() та predict(), unit-тестування.

– Етап 4. Тестування та верифікація, оцінка якості рекомендацій на реальних даних прослуховувань, обчислення перплексії та метрик.

– Етап 5. Розгортання та підтримка, MLOps-процеси, моніторинг online-метрик, інкрементальне перенавчання PST, контроль data drift.

Метою проєкту є забезпечення надійності програмного забезпечення системи музичних рекомендацій на основі алгоритму Variable Order Markov Model. У контексті когнітивного моделювання надійність визначається як здатність системи стабільно формувати точні та релевантні музичні рекомендації в умовах реального навантаження, розрідженості даних та зміни музичних уподобань користувача.

Цільовий концепт на кожній когнітивній карті «Надійність системи рекомендацій» є кількісно вимірюваним через метрики: MRR, перплексію та MTTR, Mean Time To Recovery. Усі інші концепти карти є факторами, що позитивно або негативно впливають на цей цільовий показник.

Етап 1. Аналіз та специфікація вимог

На цьому етапі у таблиці 1 закладається фундаментальна основа якості майбутньої VOMM-системи, оскільки саме тут визначаються ключові принципи її побудови, обираються підходи до моделювання, структурування даних та алгоритмічної реалізації.

Таблиця 1 – Концепти когнітивної карти

ID	Концепт	Роль у надійності системи
C1	Повнота вимог до функцій VOMM	Визначає коректність реалізації алгоритму
C2	Несуперечливість вимог	Запобігає конфліктам між модулями системи
C3	Верифікованість вимог	Дозволяє перевірку коректності VOMM-моделі
C4	Залучення доменних експертів, музикознавців	Підвищує релевантність рекомендацій
C5	Нестабільність вимог до рекомендаційної логіки	Знижує стабільність алгоритму відступу
C6	Вимоги до продуктивності	Визначає допустимий порядок D моделі
C7	Вимоги до масштабованості алфавіту Σ	Впливає на структуру PST при великому каталозі
C8	Прототипування сценаріїв прослуховування	Уточнює послідовнісну модель користувача
C9	Кваліфікація аналітика ML + музичний домен	Визначає якість специфікації VOMM
C10	Надійність системи рекомендацій	Ціль когнітивної карти

Ключовими факторами надійності є повнота і несуперечливість вимог до алгоритму, правильне визначення обмежень на розмір алфавіту та порядок, які зазначені у таблиці 2.

Таблиця 2 – Зв'язки когнітивної карти

Від	До	Вага	Інтерпретація
C1	C10	+0.90	Повні вимоги → коректна реалізація VOMM → висока надійність
C2	C10	+0.80	Несуперечливі вимоги виключають конфлікти в алгоритмі відступу
C3	C10	+0.75	Верифіковані вимоги дозволяють валідацію моделі на тестових даних
C4	C1	+0.70	Експертиза уточнює специфіку музичних послідовностей
C5	C1	-0.65	Зміна вимог порушує стабільність структури PST
C5	C2	-0.55	Нестабільні вимоги породжують суперечності
C6	C7	+0.60	Вимоги до швидкодії обмежують глибину D та розмір Σ
C7	C10	+0.55	Масштабована PST підтримує великий музичний каталог
C8	C1	+0.65	Прототипи уточнюють реальні патерни прослуховування
C9	C3	+0.70	Кваліфікований аналітик формує верифіковані вимоги

Етап 2. Проєктування

На етапі проєктування були визначені ключові архітектурні рішення VOMM-системи у таблиці 3: структура PST, механізм backoff, вибір параметрів D та α. Якість цих рішень безпосередньо визначає точність і надійність рекомендацій.

Таблиця 3 – Концепти когнітивної карти

ID	Концепт	Роль у надійності системи
D1	Модульність архітектури PST / API / UI	Ізолює зміни в алгоритмі від інтерфейсу
D2	Вибір максимального порядку D	Баланс між точністю та витратами пам'яті
D3	Проектування структури PST	Ефективність зберігання та пошуку контекстів
D4	Механізм backoff	Забезпечує прогноз при рідкісних контекстах
D5	Параметр згладжування α	Усуває проблему нульових ймовірностей
D6	Документованість архітектурних рішень	Полегшує супровід та аудит моделі
D7	Складність архітектури, зв'язність модулів	Підвищує ризик помилок інтеграції
D8	Ревью архітектури	Виявляє недоліки PST-дизайну на ранньому етапі
D9	Проектування інкрементального навчання	Забезпечує актуальність моделі в реальному часі
D10	Надійність системи рекомендацій	Ціль когнітивної карти

Таблиця 4 відображає взаємозв’язки між ключовими факторами на етапі проєктування системи у вигляді когнітивної карти. У ній показано, як окремі архітектурні рішення та інженерні практики впливають на загальну якість роботи системи D10, зокрема точність рекомендацій, стабільність і зручність підтримки. Ваги зв’язків демонструють силу та напрям впливу: додатні значення означають підсилення або покращення, а від’ємні негативний вплив.

Таблиця 4 – Зв'язки когнітивної карти

Від	До	Вага	Інтерпретація
D1	D10	+0.80	Модульність спрощує тестування та локалізацію помилок
D2	D10	+0.75	Оптимальний D → точні рекомендації без переапроксимації
D3	D4	+0.70	Якісна PST прискорює механізм backoff
D4	D10	+0.85	Backoff забезпечує прогноз навіть при sparse-даних
D5	D10	+0.70	Згладжування усуває нульові ймовірності → стабільна модель
D7	D10	-0.65	Висока зв'язність збільшує ймовірність помилок інтеграції
D8	D3	+0.60	Ревью покращує ефективність структури PST
D8	D1	+0.55	Ревью виявляє надмірну зв'язність модулів
D9	D10	+0.65	Інкрементальне навчання підтримує актуальність рекомендацій
D6	D10	+0.50	Документованість прискорює усунення помилок у продакшні

Етап 3. Реалізація

Надійність на етапі реалізації визначається якістю коду алгоритму VOMM, рівнем тестового покриття PST-структури та суворістю процесів перевірки backoff-логіки. Технічний борг у вигляді

hardcoded параметрів D та α є найбільш характерним ризиком цього етапу, вказаний у таблиці 5.

Таблиця 5 – Концепти когнітивної карти

ID	Концепт	Роль у надійності системи
I1	Дотримання стандартів коду	Знижує кількість прихованих дефектів у VOMM
I2	Покриття unit-тестами алгоритму	Верифікує коректність лічильників PST
I3	Code review реалізації VOMM	Виявляє логічні помилки в backoff-логіці
I4	Цикломатична складність алгоритму	Ускладнює тестування та підтримку
I5	Технічний борг	Знижує гнучкість та надійність моделі
I6	Кваліфікація розробника ML + структури даних	Визначає коректність реалізації PST
I7	Статичний аналіз коду	Виявляє типові помилки автоматично
I8	Кількість дефектів у реалізації	Прямий показник ненадійності системи
I9	Ефективність реалізації пам'ять / час	Впливає на практичну застосовність VOMM
I10	Надійність системи рекомендацій	Ціль когнітивної карти

Таблиця 6 відображає причинно-наслідкові зв’язки когнітивної карти, що описує вплив практик розробки та якості коду на кількість дефектів і загальну надійність системи рекомендацій. Центральним елементом виступає показник дефектів I8, який безпосередньо впливає на надійність рекомендацій I10. Значення ваг демонструють силу та напрям впливу: від’ємні зменшують кількість дефектів, додатні сприяють їх зростанню.

Таблиця 6 – Зв'язки когнітивної карти

Від	До	Вага	Інтерпретація
I1	I8	-0.70	Стандарти коду знижують кількість дефектів
I2	I8	-0.80	Unit-тести виявляють помилки підрахунку лічильників PST
I3	I8	-0.75	Code review виявляє помилки в логіці backoff
I4	I8	+0.65	Складний код важче тестувати → більше прихованих дефектів
I5	I8	+0.60	Hardcoded параметри → помилки при зміні D або α
I6	I1	+0.70	Кваліфікований розробник дотримується стандартів
I6	I2	+0.65	Кваліфікований розробник пише повноцінні тести
I7	I8	-0.60	Статичний аналіз виявляє типові помилки в PST-коді
I8	I10	-0.90	Дефекти безпосередньо знижують надійність рекомендацій

Етап 4. Тестування та верифікація

Тестування VOMM-системи включає комплексну перевірку коректності побудови PST-структури за допомогою unit-тестів, що гарантують правильність формування контекстів і переходів, а також оцінку якості рекомендацій на основі реальних даних прослуховувань користувачів, що дозволяє виявити релевантність і точність передбачень у практичних сценаріях. Додатково проводиться статистична оцінка моделі, зокрема за допомогою метрики перплексії, яка відображає здатність системи адекватно моделювати ймовірнісні розподіли послідовностей [2]. На цьому етапі виявляються

залишкові дефекти, похибки в алгоритмах та неточності в обчисленні метрик, які безпосередньо впливають на стабільність, масштабованість, що відображено у таблиці 7.

Таблиця 7 – Концепти когнітивної карти

ID	Концепт	Роль у надійності системи
T1	Покриття тестами	Виявляє помилки в рідкісних контекстах
T2	Автоматизація тестування рекомендацій	Забезпечує регресійний контроль якості
T3	Тестування на реальних даних прослуховувань	Перевіряє якість рекомендацій на практиці
T4	Навантажувальне тестування	Перевіряє масштабованість PST
T5	Метрики якості	Кількісна оцінка точності рекомендацій
T6	Перплексія моделі на тестовій вибірці	Статистична оцінка якості VOMM
T7	Кваліфікація тестувальника ML-тестування	Визначає глибину аналізу помилок моделі
T8	Якість тестового датасету	Репрезентативність = реальна якість тестування
T9	Залишкові дефекти після тестування	Загроза надійності у продуктивному середовищі
T10	Надійність системи рекомендацій	Ціль когнітивної карти

Таблиця 8 відображає причинно-наслідкові зв’язки когнітивної карти, що описує вплив процесів тестування на якість і надійність системи рекомендацій. Ключовими вузлами тут є залишкові дефекти T9 та загальна надійність системи T10, а також фактори, що впливають на якість тестування і оцінювання моделі. Ваги показують силу й напрям впливу: від’ємні значення зменшують кількість дефектів або негативні наслідки, а додатні підсилюють відповідний ефект.

Таблиця 8 – Зв'язки когнітивної карти

Від	До	Вага	Інтерпретація
T1	T9	-0.75	Повне покриття зменшує кількість залишкових дефектів
T2	T9	-0.70	Автоматизація виявляє регресії в backoff-логіці
T3	T5	+0.80	Реальні дані дають точну оцінку
T4	T10	+0.70	Навантажувальне тестування підтверджує масштабованість
T5	T10	+0.85	Високі метрики = якісні рекомендації = надійна система
T6	T10	+0.75	Низька перплексія свідчить про точний VOMM-прогноз
T7	T1	+0.65	Кваліфікований тестувальник будує повноцінні тест-кейси
T8	T3	+0.80	Якісний датасет → коректна оцінка моделі
T9	T10	-0.85	Залишкові дефекти безпосередньо знижують надійність
T2	T1	+0.60	Автоматизація стимулює підвищення покриття

Етап 5. Розгортання та підтримка

Після розгортання надійність системи визначається зрілістю та ефективністю MLOps-процесів, що охоплюють автоматизоване розгортання, моніторинг, логування та контроль версій моделі, а також здатністю оперативно виявляти деградацію якості рекомендацій за допомогою online-моніторингу

ключових метрик [3]. Важливим аспектом вказаним у таблиці 9 є швидкість реагування на збої, включаючи механізми відкату, повторного навчання та автоматичного відновлення сервісу.

Таблиця 9 – Концепти когнітивної карти

ID	Концепт	Роль у надійності системи
M1	Якість документації API та алгоритму	Прискорює діагностику аномалій рекомендацій
M2	Моніторинг якості рекомендацій	Виявляє деградацію моделі в реальному часі
M3	Час відновлення після збою	Ключовий показник відмовостійкості сервісу
M4	Частота оновлення VOMM-моделі	Актуальність PST відповідно до нових прослуховувань
M5	Контроль версій моделі	Дозволяє відкат при деградації якості
M6	Резервне копіювання PST та лічильників	Гарантує відновлюваність стану моделі
M7	Ризики розгортання	Деградація точності через зміну музичних трендів
M8	Зворотний зв'язок користувачів	Сигнал для перенавчання VOMM на нових даних
M9	Якість MLOps-процесів	Визначає швидкість та надійність оновлень
M10	Надійність системи рекомендацій	Ціль когнітивної карти

Таблиця 10 відображає причинно-наслідкові зв’язки в когнітивній карті процесів розгортання та підтримки системи. Кожен рядок описує вплив одного фактора на інший із зазначенням сили та напрямку цього впливу. Негативні значення ваги свідчать про зворотний вплив, зменшення одного показника призводить до покращення іншого або навпаки, тоді як позитивні про прямий вплив.

Зокрема, якісна документація M1 і ефективний моніторинг M2 суттєво зменшують час відновлення M3, що, у свою чергу, позитивно впливає на доступність сервісу M10. Водночас тривале відновлення має сильний негативний вплив на доступність [4].

Таблиця 10 – Зв'язки когнітивної карти (Розгортання та підтримка)

Від	До	Вага	Інтерпретація
M1	M3	-0.55	Якісна документація прискорює діагностику та відновлення
M2	M3	-0.75	Моніторинг скорочує час виявлення та усунення збоїв
M3	M10	-0.85	Тривале відновлення знижує доступність сервісу
M4	M7	+0.55	Часті оновлення підвищують ризик деградації PST
M5	M7	-0.65	Версіонування дозволяє швидкий відкат при деградації
M6	M10	+0.70	Резервування PST гарантує відновлення стану моделі
M7	M10	-0.75	Drift знижує точність рекомендацій та надійність системи
M8	M4	+0.60	Implicit feedback ініціює перенавчання моделі
M9	M10	+0.80	Якісні MLOps-процеси забезпечують стабільні оновлення
M2	M10	+0.70	Online-моніторинг дозволяє проактивне підтримання якості

5. Зв'язки концептів між етапами

Когнітивні карти окремих етапів розробки VOMM-системи не є ізольованими як зображено у таблиці 11. Концепти одного етапу формують вхідні умови для наступних, утворюючи наскрізний ланцюжок факторів надійності. Особливо критичним є ланцюжок: Вимоги до latency C6 → Порядок D D2 → Складність backoff-коду I4 → Дефекти реалізації I8 → Залишкові дефекти T9 → MTTR M3 →

Надійність системи M10, де кожен негативний вплив підсилює наступний, що типово для складних програмних ML-систем.

Таблиця 11 – Міжетапні зв'язки когнітивних карт VOMM-системи

Концепт джерело	Концепт ціль	Вага	Коментар
C6 Вимоги до latency	D2 Вибір порядку D	+0.75	Жорсткі вимоги до швидкодії обмежують максимальний порядок D
C7 Вимоги до масштабу Σ	D3 Структура PST	+0.70	Великий алфавіт вимагає ефективнішої PST-структури
C5 Нестабільність вимог	I5 Технічний борг	+0.70	Зміна вимог змушує hardcode параметри → технічний борг
D2 Порядок D	I4 Складність коду	+0.65	Великий D збільшує глибину рекурсії та складність backoff-логіки
D4 Механізм backoff	I3 Code review backoff	+0.70	Складний backoff вимагає ретельного code review
I2 Unit-тести PST	T1 Покриття PST/backoff	+0.80	Якісні unit-тести є основою інтеграційного покриття
I8 Дефекти реалізації	T9 Залишкові дефекти	+0.85	Невиправлені дефекти коду переходять у залишкові дефекти
T6 Перплексія моделі	M2 Online-моніторинг	+0.70	Перплексія стає базовою метрикою для online-моніторингу
T9 Залишкові дефекти	M3 MTTR	+0.80	Залишкові дефекти збільшують час відновлення в продакшні
D6 Документованість	M1 Документація API	+0.75	Архітектурна документація є основою операційної документації

Висновки

Значення 0.774 відповідає прийнятному рівню надійності VOMM-системи музичних рекомендацій. Для наближення до 1 необхідно: підвищити якість MLOps-процесів, збільшення ваги M9→M10, скоротити MTTR через автоматизацію резервування PST M6, посилити online-моніторинг метрик якості рекомендацій M2. Програмна модель когнітивної карти підтвердила адекватність для аналізу факторів надійності на кожному етапі ЖЦ системи музичних рекомендацій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Begleiter R., El-Yaniv R., Yona G. On prediction using variable order Markov models. Journal of Artificial Intelligence Research. 2004. 385–421p.

2. Ron D., Singer Y., Tishby N. The power of amnesia: Learning probabilistic automata with variable memory length. Machine Learning. 1996. 117–149p.

3. Pazzani M. J., Billsus D. Content-based recommendation systems. The Adaptive Web. Lecture Notes in Computer Science. Berlin. Springer, 2007. 325–341p.

4. Schedl M., Zamani H., Chen C.-W. et al. Current challenges and visions in music recommender systems research. International Journal of Multimedia Information Retrieval. 2018. 95–116p.

Тіслін Олексій Юрійович – студент групи 1ПІ-25м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: oleksiytislin13@gmail.com

Ракитянська Ганна Борисівна *– к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: rakit@vntu.edu.ua*

Tislin Oleksiy Y. *– student of group 1PI-25m, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: oleksiytislin13@gmail.com*

Supervisor: Rakytyanska Hanna. *– Ph.D., associate professor of the Software Development Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: rakit@vntu.edu.ua*

УДК 377:004:061.1(477+574)

Р. С. Яровий[1]
К. М. Абдулліна[2]

ПЕРСПЕКТИВИ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ДОСВІДУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

[1] Вінницький національний технічний університет
[2] Alikhan Bokeikhan University

Анотація. *У статті розглядаються перспективи міжнародної інтеграції досвіду цифрової трансформації професійної освіти на прикладі України та Казахстану. Показано, що попри спільне пострадянське коріння освітніх систем, країни реалізують різні, але взаємодоповнювальні моделі цифровізації: Україна акцентує увагу на гнучкості, швидкій адаптації до кризових умов та європейській інтеграції, а Казахстан – на системності державного планування та масштабному впровадженні дуальної форми навчання. Метою дослідження є визначення можливостей і перспектив поєднання цих моделей у міжнародному освітньому просторі. Виявлено, що головними бар'єрами інтеграції є інституційна інертність, регуляторні та мовні відмінності, проте потенціал співпраці значно перевищує перешкоди. Формування регіонального освітнього хабу, що поєднує гнучкість кризової адаптації з системністю стратегічного розвитку, дозволить підвищити якість професійної підготовки та посилити конкурентоспроможність обох держав на глобальному ринку освітніх послуг.*

Ключові слова: цифрова трансформація, професійна освіта, міжнародна інтеграція, Україна, Казахстан дуальне навчання, цифрові компетентності, порівняльний аналіз, освітній процес.

Abstract. *The article examines the prospects for international integration of the experience of digital transformation of vocational education using the example of Ukraine and Kazakhstan. It is shown that despite the common post-Soviet roots of the educational systems, the countries implement different but complementary models of digitalization: Ukraine focuses on flexibility, rapid adaptation to crisis conditions and European integration, and Kazakhstan - on the systematic nature of state planning and large-scale implementation of the dual form of education. The purpose of the study is to determine the opportunities and prospects for combining these models in the international educational space. It was found that the main barriers to integration are institutional inertia, regulatory and language differences, but the potential for cooperation significantly exceeds the obstacles. The formation of a regional educational hub that combines the flexibility of crisis adaptation with the systematic nature of strategic development will allow to improve the quality of vocational training and strengthen the competitiveness of both states in the global market of educational services.*

Keywords: digital transformation, vocational education, international integration, Ukraine, Kazakhstan dual training, digital competencies, comparative analysis, educational process.

Вступ

Сучасні процеси глобалізації та цифрової трансформації економіки висувають нові вимоги до систем професійної освіти, які мають забезпечувати підготовку конкурентоспроможних фахівців, здатних працювати в умовах промисловості 4.0/5.0. Цифровізація професійної (професійно-технічної) освіти стає не лише національним пріоритетом, а й важливим фактором міжнародної інтеграції та співпраці [11; 13]. Обмін досвідом між країнами дозволяє прискорити модернізацію освітніх систем, уникнути дублювання помилок та ефективніше використовувати обмежені ресурси.

Україна та Казахстан, як країни з подібним історичним розвитком систем професійної освіти, активно впроваджують цифрові технології у підготовку фахівців. Україна, зазнаючи впливу воєнних викликів, демонструє гнучкість і швидку адаптацію до дистанційних та змішаних форм навчання, активно інтегруючись у європейський освітній простір. Казахстан реалізує системну державну стратегію цифровізації та розвиває дуальну модель підготовки, орієнтуючись на потреби ресурсної економіки та євразійське партнерство. Водночас досвід обох держав залишається недостатньо вивченим у контексті міжнародної інтеграції.

Результати дослідження

Сучасний світ стрімко занурюється в епоху Industry 5.0, де цифрова трансформація перестає бути

технологічним трендом і перетворюється на фундаментальну умову конкурентоспроможності національних економік. У цьому контексті професійна (професійно-технічна) освіта набуває нового, стратегічного значення: саме вона повинна готувати фахівців, здатних працювати поряд із штучним інтелектом, управляти складними цифровими системами та швидко адаптуватися до змін [1-2]. Україна та Казахстан, маючи спільне пострадянське коріння освітніх систем, сьогодні демонструють два різних, але взаємодоповнюючих шляхи цифрової трансформації професійної освіти. Їхній досвід заслуговує не лише на вивчення, а й на осмислення в контексті перспектив міжнародної інтеграції.

Україна, змушена розвиватися в умовах повномасштабної війни, пройшла через прискорену цифрову адаптацію. Війна стала жорстким каталізатором: заклади професійної освіти швидко перейшли на дистанційні та змішані формати, розгорнули національні платформи («Дія.Освіта», ЄДЕБО), почали активно використовувати інструменти штучного інтелекту та віртуальної реальності. Особливо цінним є український досвід поєднання дуальної форми навчання з цифровими технологіями в умовах кризи. Це не просто технічне рішення – це модель стійкості освітньої системи, яка може бути корисною для багатьох країн, що стикаються з нестабільністю [3-8].

Казахстан обрав інший шлях – системний та плановий. Завдяки програмі «Цифровий Казахстан» та Концепції розвитку освіти до 2029 року [9; 14] країна послідовно будує єдину цифрову архітектуру професійної освіти, активно розвиває дуальне навчання на базі реального сектору економіки та інвестує в модернізацію матеріально-технічної бази. Казахстанський підхід демонструє силу стратегічного планування та довгострокового бачення, що особливо важливо для країн, які прагнуть стабільного технологічного прориву [10; 12].

Аналіз досвіду України та Казахстану свідчить, що поєднання цих двох підходів на міжнародному рівні не лише можливе, а й перспективне. Міжнародна інтеграція досвіду цифровізації професійної освіти може здійснюватися в кількох взаємодоповнюючих напрямах. По-перше, у двосторонньому форматі – через розробку спільних освітніх модулів, організацію обміну викладачами та студентами, а також створення міждержавних цифрових освітніх платформ. По-друге, у ширшому європейському та євразійському контексті: Україна здатна виконувати роль мосту для трансферу європейських практик до Казахстану, тоді як Казахстан може надавати досвід системної, масштабної цифровізації освітніх процесів. По-третє, через активну участь у глобальних і регіональних ініціативах (Erasmus+ тощо), де консолідована позиція двох країн матиме значно більшу вагу.

Головними бар'єрами на шляху такої інтеграції виступають не стільки технологічні обмеження, скільки інституційна інертність, мовні бар'єри та регуляторні розбіжності. Водночас потенціал співпраці суттєво перевищує наявні перешкоди. Інтеграція досвіду цифровізації професійної освіти України та Казахстану може сприяти створенню потужного регіонального освітнього хабу, який органічно поєднуватиме гнучкість кризової адаптації з системністю стратегічного планування. Такий синтез не лише підвищить якість підготовки фахівців у обох країнах, а й стане прикладом ефективної співпраці держав, що належать до різних геополітичних орбіт.

Висновки

Міжнародна інтеграція досвіду цифровізації професійної освіти є одним із перспективних напрямів розвитку сучасних освітніх систем. Проведений аналіз свідчить, що Україна та Казахстан, попри відмінності в геополітичному контексті та моделях впровадження, демонструють взаємодоповнювальні підходи до цифрової трансформації професійної освіти. Україна вирізняється гнучкістю, швидкою адаптацією до кризових умов та активним використанням інноваційних цифрових інструментів, тоді як Казахстан – системністю державного планування, масштабом впровадження та стабільним розвитком дуальної моделі. Отримані результати дозволяють стверджувати, що ефективне поєднання цих підходів на міжнародному рівні можливе і доцільне. Таке поєднання може відбуватися через двосторонню співпрацю, участь у європейських та євразійських ініціативах, створення спільних освітніх модулів і цифрових платформ. Головними перешкодами залишаються інституційна інертність, регуляторні та мовні бар'єри, проте потенціал співпраці значно їх перевищує.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Dembitska S, Kobylianska I, Kobylianskyi O., Kuzmenko O. Training of Technical Specialties for Work Protection Professional Activity According to the Requirements of the Transdisciplinary Approach. *Professional Pedagogics*. 2023. № 1(26). Pp. 110–121. https://doi.org/10.32835/2707-3092.2023.26.110-121

2. Dembitska S, Kobylianska I, Kobylianskyi O., Kuzmenko O. Training of Technical Specialties for Work Protection Professional Activity According to the Requirements of the Transdisciplinary Approach. Professional Pedagogics. 2023. № 1(26). Pp. 110-121. https://doi.org/10.32835/2707-3092.2023.26.110-121

3. Dembitska S, Kuzmenko O. S. Using technology of open space as one of the innovative methods of active learning in the training of technical specialities. *Collective monograph.* New impetus for the advancement of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU countries: research matters: collective monograph. Riga, Latvia: "Baltija Publishing". 2021. P.201–215.

4. Dembitska S., Kobylianskyi O., Nahorniak S., Puhach V., Tatarchuk V. Usage of Artificial Intelligence for the Individualization of Learning in the Institutions of Higher Education. In: Auer, M.E., Rüütmann, T. (eds) Futureproofing Engineering Education for Global Responsibility. ICL 2024. Lecture Notes in Networks and Systems, 2025. vol 1260. Springer, Cham. pp 199–207. https://doi.org/10.1007/978-3-031-85652-5_21

5. Dembitska S., Kuzmenko O., Savchenko I., Demianenko V., Safronova A. Digitization of the Educational and Scientific Space Based on STEAM Education. In: Auer, M.E., Cukierman, U.R., Vendrell Vidal, E., Tovar Caro, E. (eds) Towards a Hybrid, Flexible and Socially Engaged Higher Education. ICL 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, 2024. vol 901. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-53022-7_34

6. Kobylianskyi O., Shostatska M., Stoliarenko O., Kobylianska I., Pinaieva O., Dembitska S. Usage of Information Technologies in the Process of Collaborative Training of Health Professionals. In: Auer, M.E., Toth, P. (eds) Innovation via Collaborative Learning in Engineering Education. ICL 2025. Lecture Notes in Networks and Systems. 2026. vol 1847. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-032-18885-4_10

7. Kuzmenko O., Dembitska S., Miastkovska M., Savchenko I., Demianenko V. Synergy of STEM Education and Digital Technologies: Creating an Intelligent ECO Environment. In: Auer, M.E., Toth, P. (eds) Innovation via Collaborative Learning in Engineering Education. ICL 2025. Lecture Notes in Networks and Systems. 2026. vol 1847. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-032-18885-4_38

8. Miastkovska M., Dembitska S., Puhach V., Kobylianska I., Kobylianskyi O. Improving the efficiency of students' independent work during blended learning in technical universities. In: Auer, M.E., Cukierman, U.R., Vendrell Vidal, E., Tovar Caro, E. (eds) Towards a Hybrid, Flexible and Socially Engaged Higher Education. ICL 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, 2024. vol 899. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-51979-6_21

9. Ministry of Education of the Republic of Kazakhstan. Report on TVET Development 2025. Astana, 2025. 112 p.

10. Narbaev T.; Amirbekova D., Bakdaulet A. A Decade of Transformation in Higher Education and Science in Kazakhstan: A Literature and Scientometric Review of National Projects and Research Trends. *Publications.* **2025. № *13. C.*** 35. https://doi.org/10.3390/publications13030035

11. OECD Digital Education Outlook 2026: Exploring Effective Uses of Generative AI in Education. – Paris: OECD Publishing, 2026. 247 p.

12. Saudabayeva D., Uspanov Z., Baliyeva, Z. *et al.* A digital-intercultural competence model for educational managers: toward sustainable educational leadership in Kazakhstan. *Sci Rep*. 2025. № **15.** 45507 https://doi.org/10.1038/s41598-025-30417-3

13. World Bank. The Effects of Digital Literacy on Wages in Europe and Central Asia. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099459502102636103/pdf/IDU-475df044-a62b-465d-bdb9-1d499f9258e0.pdf

14. Концепція розвитку вищої освіти і науки Республіки Казахстан на 2023–2029 роки. Астана, 2023. 32 с.

Яровий Роман Сергійович – студент групи 1ПО-23б, факультет інформаційних технологій та компютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: roman4wm@gmail.com

Абдулліна Каміла Медетівна - студентка 2 курсу, ОП 6В01101 «Педагогіка і психологія», Alikhan Bokeikhan University, м. Семей, Казахстан

Yarovy Roman Serhiyovych – student of group 1PO-23b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: roman4wm@gmail.com

Abdullina Kamila Medetivna - 2nd year student of OP: 6V01101 «Pedagogy and Psychology», Alikhan Bokeikhan University, Semey, Kazakhstan

УДК 37.015.3:004.8

І. І. Сіверт[1]
К. М. Абдулліна[2]

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ КОГНІТИВНИХ УПЕРЕДЖЕНЬ НА ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

[1] Вінницький національний технічний університет
[2] Alikhan Bokeikhan University

Анотація. *Стаття присвячена дослідженню психолого-педагогічних механізмів впливу когнітивних упереджень на освітню діяльність студентів в умовах активної цифровізації та впровадження штучного інтелекту. У роботі теоретично обґрунтовано шість ключових психолого-педагогічних механізмів: делегацію інтелектуальних функцій, ілюзорну компетентність, механізми підтвердження та селективного сприйняття, емоційне підкріплення, когнітивне перевантаження та фрагментацію професійного становлення. Визначено шляхи їх мінімізації.*

Ключові слова: когнітивні упередження, цифровізація освіти, штучний інтелект, психолого-педагогічні механізми, професійне становлення, критичне мислення, цифрова освіта.

Abstract. *The article is devoted to the study of psychological and pedagogical mechanisms of the influence of cognitive biases on students' educational activities in the conditions of active digitalization and the introduction of artificial intelligence. The work theoretically substantiates six key psychological and pedagogical mechanisms: delegation of intellectual functions, illusory competence, mechanisms of confirmation and selective perception, emotional reinforcement, cognitive overload and fragmentation of professional development. Ways of their minimization are determined.*

Keywords: cognitive biases, digitalization of education, artificial intelligence, psychological and pedagogical mechanisms, professional development, critical thinking, digital education.

Вступ

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується інтенсивною цифровізацією всіх сфер життя, зокрема освіти. Масове впровадження штучного інтелекту, адаптивних навчальних платформ, генеративних моделей та інших цифрових інструментів кардинально трансформує освітню діяльність, відкриваючи нові можливості для персоналізації навчання, миттєвого зворотного зв'язку та доступу до знань. Водночас цифрова трансформація створює низку психолого-педагогічних викликів, серед яких особливе місце посідає проблема когнітивних упереджень. Когнітивні упередження – це систематичні помилки мислення, що виникають через особливості роботи людського мозку в умовах обмеженої раціональності. У традиційному освітньому середовищі вони проявляються відносно контрольовано, проте в умовах ШІ-опосередкованого навчання їхній вплив суттєво посилюється. Автоматизовані рекомендації, швидкі відповіді генеративного ШІ, персоналізовані алгоритми можуть провокувати або посилювати такі упередження, як надмірна довіра до автоматизованих систем, пошук підтвердження власних припущень, фіксація на першій інформації, переоцінка власних знань тощо. У результаті здобувачі освіти ризикують не розвивати критичне мислення, а, навпаки, делегувати інтелектуальну діяльність штучному інтелекту, що негативно позначається на формуванні професійних компетентностей.

Незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених технологічним аспектам цифровізації освіти, психолого-педагогічна проблематика когнітивних упереджень залишається маловивченою. Існуючі роботи переважно фіксують окремі прояви таких упереджень у взаємодії з ШІ, але недостатньо розкривають механізми їхнього впливу на мотивацію, когнітивні процеси, професійне становлення та загальну ефективність освітньої діяльності. Також відсутні комплексні емпіричні дослідження, які поєднували б психологічний, педагогічний і технологічний виміри проблеми.

Результати дослідження

Сучасна цифрова трансформація освіти відкриває широкі можливості для персоналізації та доступності навчання, але водночас актуалізує глибокі психологічні ризики. Когнітивні упередження, які завжди були притаманні людському мисленню, у середовищі штучного інтелекту набувають нової сили та системності. Вони стають не просто окремими помилками мислення, а цілісними психолого-педагогічними механізмами, що суттєво впливають на якість освітньої діяльності, мотивацію студентів і їхнє професійне становлення.

Одним із найпоширеніших є механізм делегації інтелектуальних функцій. Студент поступово звикає передавати штучному інтелекту ключові когнітивні операції – аналіз, синтез, оцінку та прийняття рішень. Замість самостійного роздумування молодь одразу звертається до генеративних моделей. З часом це призводить до атрофії аналітичного мислення (Система 2 за Д. Канеманом). Наслідком стає поверхневе засвоєння знань і слабкий розвиток метакогнітивних навичок. Тісно пов'язаний з ним і механізм ілюзорної компетентності [1-3]. Швидкі, структуровані та впевнені відповіді ШІ створюють у студента хибне відчуття повного розуміння теми. Отримавши готове рішення, молодь часто не бачить потреби у подальшому опрацюванні матеріалу. У результаті формується високий рівень самооцінки при реально низьких компетентностях. Це особливо небезпечно в професійній освіті, де ілюзія знань може призвести до серйозних помилок у майбутній діяльності [4-5].

Не менш руйнівним є механізм підтвердження та селективного сприйняття. Алгоритми ШІ, підлаштовуючись під попередні запити студента, постійно відтворюють і посилюють його початкові уявлення. У такому інформаційному «дзеркальному залі» критичне мислення поступово згасає, а професійна картина світу стає фрагментарною та стереотипною. Це суттєво знижує адаптивність майбутнього фахівця до динамічних умов ринку праці [6-8]. Важливим мотиваційним чинником виступає механізм емоційного підкріплення. Миттєве отримання відповіді від ШІ викликає позитивні емоції – задоволення, полегшення, відчуття контролю. Ці емоції закріплюють поведінку звертання до штучного інтелекту навіть тоді, коли це шкодить навчанню. Унаслідок цього відбувається зсув від внутрішньої мотивації (глибинне розуміння) до зовнішньої (швидкий результат), що з часом призводить до зниження загальної навчальної мотивації, прокрастинації та формування залежності від цифрових інструментів.

Особливо гостро ці механізми проявляються у студентів з особливими освітніми потребами. Тут діє механізм когнітивного перевантаження: цифрове середовище, алгоритмічна складність і когнітивні упередження створюють кумулятивне навантаження, яке швидко виснажує ресурси уваги та саморегуляції [9-10]. Результатом стають емоційне вигорання, зниження концентрації та погіршення академічних результатів. Нарешті, усі перелічені механізми разом формують механізм фрагментації професійного становлення. Студент може досконало володіти інструментами штучного інтелекту, але при цьому недостатньо розвивати професійне мислення, етичну відповідальність і цілісну професійну ідентичність. У такому випадку цифровізація освіти замість розвитку особистості призводить до її часткової «алгоритмізації».

Висновки

Таким чином, когнітивні упередження в умовах цифровізації освіти діють не як окремі психологічні феномени, а як системні психолого-педагогічні механізми, що потребують свідомого педагогічного втручання. Їхнє вивчення та нейтралізація стають необхідною умовою збереження якості професійної підготовки в епоху штучного інтелекту. У професійній освіті проблема когнітивних упереджень набуває стратегічного значення, оскільки безпосередньо впливає на готовність випускників до реальної трудової діяльності. Ігнорування цього фактора може призвести до зниження конкурентоспроможності українських фахівців на глобальному ринку праці.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Dembitska S, Kobylianska I, Kobylianskyi O., Kuzmenko O. Training of Technical Specialties for Work Protection Professional Activity According to the Requirements of the Transdisciplinary Approach. *Professional Pedagogics*. 2023. № 1(26). Pp. 110–121. https://doi.org/10.32835/2707-3092.2023.26.110-121

2. Dembitska S, Kobylianska I, Kobylianskyi O., Kuzmenko O. Training of Technical Specialties for Work Protection Professional Activity According to the Requirements of the Transdisciplinary Approach. Professional Pedagogics. 2023. № 1(26). Pp. 110-121. https://doi.org/10.32835/2707-3092.2023.26.110-121

3. Dembitska S, Kuzmenko O. S. Using technology of open space as one of the innovative methods of active learning in the training of technical specialities. *Collective monograph.* New impetus for the advancement of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU countries: research matters: collective monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”. 2021. P.201–215.

4. Dembitska S., Kobylianskyi O., Nahorniak S., Puhach V., Tatarchuk V. Usage of Artificial Intelligence for the Individualization of Learning in the Institutions of Higher Education. In: Auer, M.E., Rüütmann, T. (eds) Futureproofing Engineering Education for Global Responsibility. ICL 2024. Lecture Notes in Networks and Systems, 2025. vol 1260. Springer, Cham. pp 199–207. https://doi.org/10.1007/978-3-031-85652-5_21

5. Dembitska S., Kuzmenko O., Savchenko I., Demianenko V., Safronova A. Digitization of the Educational and Scientific Space Based on STEAM Education. In: Auer, M.E., Cukierman, U.R., Vendrell Vidal, E., Tovar Caro, E. (eds) Towards a Hybrid, Flexible and Socially Engaged Higher Education. ICL 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, 2024. vol 901. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-53022-7_34

6. Kobylianskyi O., Shostatska M., Stoliarenko O., Kobylianska I., Pinaieva O., Dembitska S. Usage of Information Technologies in the Process of Collaborative Training of Health Professionals. In: Auer, M.E., Toth, P. (eds) Innovation via Collaborative Learning in Engineering Education. ICL 2025. Lecture Notes in Networks and Systems. 2026. vol 1847. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-032-18885-4_10

7. Kuzmenko O., Dembitska S., Miastkovska M., Savchenko I., Demianenko V. Synergy of STEM Education and Digital Technologies: Creating an Intelligent ECO Environment. In: Auer, M.E., Toth, P. (eds) Innovation via Collaborative Learning in Engineering Education. ICL 2025. Lecture Notes in Networks and Systems. 2026. vol 1847. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-032-18885-4_38

8. Miastkovska M., Dembitska S., Puhach V., Kobylianska I., Kobylianskyi O. Improving the efficiency of students’ independent work during blended learning in technical universities. In: Auer, M.E., Cukierman, U.R., Vendrell Vidal, E., Tovar Caro, E. (eds) Towards a Hybrid, Flexible and Socially Engaged Higher Education. ICL 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, 2024. vol 899. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-51979-6_21

9. Дембіцька С. В., Кузьменко О.С. Теоретичні засади мотивації стейкхолдерів в освітньому середовищі: когнітивний, емоційний та поведінковий виміри в контексті глобальних тенденцій. Наукові записки. Серія: Проблеми природничо-математичної, технологічної та професійної освіти. 2025. № 2. С.35-46. https://doi.org/10.32782/cusu-pmtp-2025-2-4

10. Дембіцька С. В., Формування академічної мотивації студентів вищих навчальних закладів у контексті цифрової трансформації освітнього простору. Наукові записки Малої академії наук України. 2025. № 2(33). С. 13-24. https://doi.org/10.51707/2618-0529-2025-33-02

Сіверт Ілля Іванович **–** студент групи 1ПО-23б, факультет інформаційних технологій та компютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Абдулліна Каміла Медетівна **-** студентка 2 курсу, ОП 6В01101 «Педагогіка і психологія», Alikhan Bokeikhan University, м. Семей, Казахстан

Sivert Ilya Ivanovich – student of group 1PO-23b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Abdullina Kamila Medetivna - 2nd year student of OP: 6V01101 «Pedagogy and Psychology», Alikhan Bokeikhan University, Semey, Kazakhstan

УДК 004.3:628.1

А. Ю. Білоус
А. В. Снігур

МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ТЕМПЕРАТУРИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проведено дослідження можливості реалізації автоматизації та підвищення ефективності контролю теплових режимів шляхом розробки мікропроцесорної системи дистанційного моніторингу температури. Проаналізовано і досліджено основні недоліки традиційних локальних засобів вимірювання, зокрема недолік, у якому зазначено неможливість безперервного відстеження температурних показників у режимі реального часу на віддалених об'єктах, відсутність автоматизації передачі даних та відсутність здатності автоматично реагувати на критичні відхилення (перегрів або переохолодження). Досліджено переваги застосування мікропроцесорних технологій та сучасних протоколів передачі даних для забезпечення точного моніторингу кліматичних умов, своєчасного виявлення аварійних ситуацій та потенційної інтеграції в комплексну систему диспетчеризації або розумного будинку. Наявне рішення сприяє більш раціональному використанню енергоресурсів, підвищенню рівня безпеки експлуатації об'єктів та економії фінансових заощаджень користувачів.

Ключові слова: мікропроцесорні технології, дистанційний моніторинг, автоматизація, контроль температури, розумний будинок, передача даних.

Abstract

The paper studies the possibility of implementing automation and increasing the efficiency of thermal regime control by developing a microprocessor-based remote temperature monitoring system. The main shortcomings of traditional local measuring devices are analyzed and investigated, in particular the disadvantage of the inability to continuously track temperature indicators in real time at remote facilities, the lack of automation of data transmission and the lack of the ability to automatically respond to critical deviations (overheating or undercooling). The advantages of using microprocessor technologies and modern data transmission protocols to ensure accurate monitoring of climatic conditions, timely detection of emergency situations and potential integration into a complex dispatching system or smart home are investigated. The available solution contributes to a more rational use of energy resources, an increase in the level of safety of facility operation, and financial savings for users.

Keywords: microprocessor technologies, remote monitoring, automation, temperature control, smart home, data transmission.

Вступ

У сучасних умовах, де стрімко зростає розвиток технологій та обсяг споживання енергоресурсів, особливого значення набуває ефективне управління та організація систем контролю температурних режимів. Така система актуальна як у приватних будинках, так і в багатоквартирних будівлях, громадських чи промислових спорудах. Причиною цього є неконтрольоване використання систем опалення та кондиціонування, яке неминуче призводить до надмірних енергозатрат та фінансових втрат. В свою чергу, сучасні тенденції енергозбереження вимагають від споживачів раціонального підходу до підтримання мікроклімату[1].

Проте традиційні методи контролю температури у приміщеннях та на об'єктах, зокрема звичайні локальні термометри чи базові механічні терморегулятори, мають низку значних недоліків. Серед них є відсутність належного рівня автоматизації та централізованого дистанційного збору інформації, що в свою чергу не дозволяє швидко і вчасно відстежувати температурні показники у режимі реального часу, вимагає фізичної присутності користувача для зняття показників, а не автоматично, що майже завжди унеможливлює оперативне реагування на критичні зміни (перегрів або переохолодження).

У зв’язку з цим стає досить актуальним питання розробки та впровадження мікропроцесорних систем дистанційного моніторингу температури. Використання сучасних мікроконтролерів, високоточних цифрових давачів та бездротових модулів зв’язку дозволяє автоматизувати зчитування показників, аналізувати температурні тренди та за потреби дистанційно керувати кліматичним обладнанням. Впровадження таких рішень здатне значно підвищити безпеку, зробити життя споживачів більш комфортним і оптимізувати управління тепловими ресурсами[2].

Результат дослідження

У ході дослідження було визначено ключові фактори, які впливають на ефективність управління тепловими режимами в приміщеннях та на об'єктах, серед яких: безперервність відслідковування температурних показників, точність вимірювання температури середовища, швидкість виявлення надзвичайних та аварійних ситуацій (критичного перегріву або переохолодження) та можливість зручної візуалізації даних для користувача[1].

Аналіз існуючих підходів контролю температури показав, що використання традиційних локальних методів не завжди є ефективним і надійним, оскільки вони можуть призводити до виникнення низки проблем. Серед них: неможливість відстежувати температурні зміни у реальному часі дистанційно, відсутність автоматизації передачі даних, зняття показників вручну, а також неможливість системи самостійно аналізувати температурні тренди у динаміці, в тому числі оперативно реагувати на аварії та вихід показників за допустимі межі.

Для усунення вищенаведених недоліків було запропоновано та спроєктовано мікропроцесорну систему дистанційного моніторингу температури. Ця система забезпечує автоматизоване зчитування сигналів з давачів температури (під час моделювання вони можуть імітуватися відповідними аналоговими чи цифровими компонентами), їх обробку мікроконтролером та перетворення отриманих значень у градуси Цельсія за допомогою вбудованих функцій розробленого програмного забезпечення. На рисунку 1 зображено структурну схему, яка відображає основні елементи мікропроцесорної системи моніторингу температури.

Рис. 1. Структурна схема системи дистанційного моніторингу температури

Ключовим елементом системи моніторингу температури є наявність блоку візуалізації у вигляді OLED-дисплея, який підключається через інтерфейс I2C, та окремих кнопок керування. Це дозволяє користувачеві безпосередньо на пристрої відстежувати поточні показники температури, а також встановлювати бажані порогові значення та конфігурувати роботу системи, наприклад, вибирати періодичність зняття показників[3].

У системі передбачено можливість інтеграції функціоналу модуля зв'язку, який забезпечує базу для передачі зібраних даних по бездротовій мережі (Wi-Fi) на хмарну платформу. Це дозволяє здійснювати дистанційний моніторинг через мобільний додаток, переглядати історію вимірювань у динаміці та налаштовувати сповіщення про критичні відхилення температури від заданих меж. Усе це забезпечує повну інтеграцію пристрою до екосистеми розумного будинку[4].

Окрім того, було проведено перевірку працездатності роботи системи за допомогою моделювання в середовищі Proteus (або аналогічних інструментів віртуального лабу). Перевірка підтвердила коректність роботи алгоритму зчитування даних, точність вимірювання температури, а також

стабільність передачі даних та реакцію системи на критичні зміни. Усе це показує, що система відповідає критеріям технічного завдання та готова до використання.

Як результат, за допомогою використання поточного підходу досягається високоточний дистанційний моніторинг температури в режимі реального часу, автоматизація збору даних та миттєве сповіщення про аварійні ситуації. Це в цілому сприяє підвищенню рівня безпеки, оптимізації управління тепловими ресурсами та забезпеченню комфортного мікроклімату для споживачів[1].

Висновки

Як висновок, розробка та інтеграція мікропроцесорної системи дистанційного моніторингу температури є ефективним підходом. Автоматизація процесу зчитування показників з давачів дозволяє вчасно виявляти температурні аномалії, підвищити точність контролю мікроклімату у режимі реального часу та забезпечити раціональне використання енергоресурсів і збереження фінансових заощаджень споживачів.

Подальші дослідження можуть бути спрямовані на розширення функціоналу системи, зокрема на повноцінну інтеграцію до екосистеми розумного будинку та впровадження алгоритмів автоматичного керування кліматичним обладнанням (наприклад, увімкнення систем опалення чи кондиціонування) у разі виявлення критичних відхилень від заданих температурних норм.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Internet of Things Projects with ESP32: Build Exciting and Powerful IoT Projects Using the All-New Espressif ESP32. Packt Publishing, Limited, 2019. 252 p.
2. Паламар М., Стрембіцький М., Паламар А. Проектування комп’ютеризованих вимірювальних систем і комплексів. Тернопіль, 2018. 150 с.
3. Офіційний сайт Arduino [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.arduino.cc.
4. Building Wireless Sensor Networks. Elsevier, 2017. URL: https://doi.org/10.1016/c2017-0-01268-5.
5. Поліщук Є. С., Дорожовець М.М., Стадник Б.І. Засоби та методи вимірювань неелектричних величин: Підручник . Львів: Вид-во Бескид Біт. 2012. 618 с.

Білоус Андрій Юрійович – студент групи 2СП-22б, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bay13bay13@gmail.com.

Науковий керівник: ***Снігур Анатолій Васильович*** – доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Bilous Andriy Yuriyovych – student of group 2SP-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bay13bay13@gmail.com.

Supervisor: ***Anatoly Vasylovych Snigur*** – Associate Professor of the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.4

Новак В. І.
Войтко В.В.

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ТА РОБОЧИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ОСНОВІ SPA

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *У роботі досліджено особливості управління навчальними та робочими процесами в умовах цифровізації та зростання ролі веб-технологій. Проведено аналіз сучасних систем керування задачами та визначено їхні переваги і недоліки. Обґрунтовано доцільність використання архітектури односторінкових веб-застосунків (SPA) для підвищення ефективності взаємодії користувача із системою. Запропоновано інформаційну технологію управління процесами, яка забезпечує централізоване керування задачами, розподіл ролей користувачів, контроль виконання завдань та візуалізацію результатів. Реалізація системи здійснена на основі клієнт–серверної архітектури з використанням REST API, JWT-автентифікації та реляційної бази даних. Представлено архітектуру програмного продукту, моделі взаємодії компонентів та основні функціональні можливості системи.*

Ключові слова: SPA, веб-застосунок, управління задачами, інформаційна технологія, REST API, JWT, робочі процеси.

Abstract. *The paper investigates the features of managing educational and work processes in the context of digitalization and the growing role of web technologies. Modern task management systems are analyzed, and their advantages and limitations are identified. The feasibility of using Single Page Application (SPA) architecture to improve user interaction efficiency is substantiated. An information technology for process management is proposed, providing centralized task management, user role distribution, task execution control, and result visualization. The system is implemented based on a client-server architecture using REST API, JWT authentication, and a relational database. The architecture of the software product, interaction models of components, and key functional capabilities are presented.*

Keywords: SPA, web application, task management, information technology, REST API, JWT, workflow.

Актуальність дослідження

Сучасна цифровізація навчальних і робочих процесів зумовлює потребу у програмних засобах, які забезпечують організацію діяльності, планування задач, координацію учасників та контроль виконання завдань. У навчальних групах, проєктних командах та невеликих організаціях важливо мати централізоване середовище, у якому можна створювати задачі, призначати відповідальних осіб, відстежувати статуси та аналізувати загальний стан роботи.

Існуючі системи управління задачами, зокрема Trello, Asana та Jira, надають широкі можливості для організації командної роботи, однак не завжди є зручними для навчального середовища або невеликих команд. Trello орієнтований на просте візуальне керування задачами, Asana підтримує розширене планування, а Jira є потужним інструментом для складних проєктів, проте ці рішення можуть мати обмеження щодо простоти використання, гнучкого розмежування доступу або швидкої адаптації під конкретний навчальний чи робочий процес [1–3].

Перспективним підходом до розробки таких систем є використання архітектури Single Page Application, яка дозволяє створювати інтерактивний інтерфейс без повного перезавантаження сторінки. Для системи керування задачами це особливо важливо, оскільки користувач постійно взаємодіє зі списками завдань, формами, календарем, фільтрами та дашбордом [4].

Постановка проблеми та її зв’язок з науковими і практичними завданнями

Основна проблема полягає у створенні системи, яка поєднує простоту використання, достатню функціональність і безпечне керування доступом. Для навчальних і робочих процесів недостатньо лише зберігати список задач: система має підтримувати робочі простори, ролі користувачів, призначення виконавців, зміну статусів, контроль строків виконання та зручний перегляд результатів.

Практичне значення розв’язання цієї проблеми полягає у можливості використання вебзастосунку для організації групових навчальних завдань, проєктної роботи, командного планування та контролю виконання доручень. Такий програмний продукт має бути адаптивним, зрозумілим для користувача та

побудованим на архітектурі, що дозволяє розвивати систему без суттєвої переробки її основних компонентів.

Аналіз досліджень та публікацій

У сучасних вебсистемах управління задачами поширеним є поділ функціональності на клієнтську та серверну частини. Клієнтська частина відповідає за інтерфейс і взаємодію з користувачем, а серверна – за бізнес-логіку, обробку запитів, автентифікацію та роботу з базою даних. Для обміну даними між цими частинами доцільно використовувати REST API, оскільки цей підхід забезпечує зрозумілу структуру ресурсів і спрощує підтримку програмної системи [5].

Сучасні засоби розробки вебзастосунків дозволяють реалізувати масштабовану й безпечну архітектуру. Зокрема, Spring Boot забезпечує швидке створення серверної частини та REST API, PostgreSQL є надійною реляційною СКБД для зберігання взаємопов'язаних даних, а JWT використовується для організації автентифікації без збереження серверної сесії [6–8].

Невирішені раніше частини проблеми

Незважаючи на наявність готових сервісів для керування задачами, недостатньо вирішеною залишається проблема створення простого й водночас функціонального інструменту, який можна використовувати як у навчальних групах, так і в робочих командах. У багатьох системах простота досягається за рахунок обмеження функцій, тоді як розширені можливості часто ускладнюють інтерфейс і потребують додаткового навчання користувачів.

Окремої уваги потребує поєднання в одному середовищі робочих просторів, задач, ролей, коментарів, вкладень, фільтрації, календаря та статистики. Саме така інтеграція дозволяє не лише створювати завдання, а й повноцінно супроводжувати процес їх виконання – від постановки до завершення та аналізу результатів.

Мета статті

Метою статті є розробка та опис інформаційної технології управління навчальними та робочими процесами на основі SPA, що забезпечує створення робочих просторів, керування задачами, розподіл ролей користувачів, контроль виконання завдань, фільтрацію даних і візуалізацію результатів.

Виклад основного матеріалу та отримані наукові результати

Запропонована інформаційна технологія базується на клієнт-серверній архітектурі. Клієнтська частина реалізується як SPA-застосунок із використанням HTML5, CSS3 та JavaScript. Такий підхід забезпечує швидку взаємодію з інтерфейсом і дозволяє користувачу працювати з задачами, календарем, фільтрами та дашбордом у межах однієї сторінки.

Серверна частина реалізується мовою Java з використанням Spring Boot. Вона відповідає за обробку запитів, реалізацію бізнес-логіки, керування користувачами, робочими просторами та задачами. Взаємодія між клієнтом і сервером здійснюється через REST API, що забезпечує структурований обмін даними та спрощує подальше розширення системи.

Для зберігання даних використовується PostgreSQL. У базі даних зберігаються відомості про користувачів, робочі простори, ролі, задачі, статуси, пріоритети, коментарі та вкладення. Така структура дає змогу підтримувати зв'язки між сутностями, забезпечувати цілісність даних і виконувати фільтрацію задач за різними параметрами.

Безпека системи забезпечується за допомогою JWT-автентифікації. Після входу користувач отримує токен, який використовується під час звернення до захищених ресурсів. Доступ до функцій системи визначається роллю користувача в межах робочого простору, що дозволяє розмежувати права адміністратора, менеджера та звичайного учасника.

Основними функціональними можливостями системи є створення робочих просторів, додавання учасників, формування задач, призначення виконавців, встановлення пріоритетів і термінів виконання, зміна статусів, додавання коментарів і вкладень. Для підвищення зручності передбачено фільтрацію задач, календарне представлення та дашборд зі статистикою виконання.

Наукова новизна полягає у комплексному поєднанні SPA-архітектури, REST API, JWT-автентифікації, рольової моделі доступу та реляційного зберігання даних у межах єдиної інформаційної технології управління навчальними та робочими процесами. Запропонований підхід дозволяє створити систему, яка поєднує зручний інтерфейс, безпеку, масштабованість і практичну придатність для командної роботи.

Висновки та перспективи подальших досліджень

У статті представлено підхід до створення інформаційної технології управління навчальними та робочими процесами на основі SPA. Запропоноване рішення дозволяє організовувати робочі

простори, керувати задачами, розподіляти ролі користувачів, контролювати виконання завдань і відображати результати у зручному вигляді.

Перспективними напрямами подальших досліджень є розширення аналітичних можливостей системи, інтеграція з електронними календарями та навчальними платформами, удосконалення механізмів сповіщень і застосування інтелектуальних методів для прогнозування строків виконання задач.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Trello. Trello: Manage Your Team's Projects From Anywhere [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://trello.com/ (дата звернення: 02.05.2026).
2. Asana. Work management platform [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://asana.com/ (дата звернення: 02.05.2026).
3. Atlassian. Jira Software [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.atlassian.com/software/jira (дата звернення: 02.05.2026).
4. MDN Web Docs. SPA (Single-page application) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/SPA (дата звернення: 02.05.2026).
5. Fielding R. T. Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures [Електронний ресурс] : doctoral dissertation / R. T. Fielding. – University of California, Irvine, 2000. – Режим доступу: https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm (дата звернення: 02.05.2026).
6. Spring. Spring Boot Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://spring.io/projects/spring-boot (дата звернення: 02.05.2026).
7. PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.postgresql.org/docs/ (дата звернення: 02.05.2026).
8. Auth0. JSON Web Tokens [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://jwt.io/ (дата звернення: 02.05.2026).

Новак Віталій Ігорович – студент групи 2ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vitalik.n1803@gmail.com

Науковий керівник: ***Войтко Вікторія Володимирівна*** – кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Novak Vitalii I. – student of group 2PI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vitalik.n1803@gmail.com

Scientific supervisor: ***Voitko Viktoriia V.*** – PhD, Associate Professor of the Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.4

Миронов М. А.
Войтко В.В.

РОЗРОБКА ВЕБЗАСТОСУНКУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТА ПРОХОДЖЕННЯ ТЕСТІВ З ПІДТРИМКОЮ КЕРУВАННЯ ДОСТУПОМ І ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *У статті досліджено проблему організації онлайн-тестування у навчальному процесі та представлено результати розробки вебзастосунку для створення, проходження й аналізу тестів. Визначено актуальність використання цифрових інструментів контролю знань, виконано аналіз сучасних платформ онлайн-тестування, зокрема Google Forms, Kahoot та Classmarker, виявлено їхні недоліки та функціональні обмеження. Запропоновано підхід до створення вебзастосунку, що дозволяє викладачам формувати тести з різними типами питань, налаштовувати доступ до них, а учням проходити тестування після авторизації або в анонімному режимі. Розробка реалізована з використанням Java 17, Spring Boot 3, PostgreSQL, Spring Security, JWT, HTML5, CSS3 та JavaScript. Представлено архітектуру застосунку, принципи взаємодії клієнтської і серверної частин, моделі зберігання даних та механізми обробки результатів тестування.*

Ключові слова: вебзастосунок, онлайн-тестування, Java, Spring Boot, PostgreSQL, JWT, Spring Security, SPA, система оцінювання.

Abstract. *The article investigates the problem of organizing online testing in the educational process and presents the results of developing a web application for creating, passing and analyzing tests. The relevance of using digital tools for knowledge assessment is substantiated, modern online testing platforms such as Google Forms, Kahoot and Classmarker are analyzed, and their shortcomings and functional limitations are identified. An approach to creating a web application is proposed that allows teachers to create tests with different types of questions, configure access to them, and allows students to take tests after authorization or anonymously. The development is implemented using Java 17, Spring Boot 3, PostgreSQL, Spring Security, JWT, HTML5, CSS3 and JavaScript. The application architecture, principles of interaction between client and server parts, data storage models and mechanisms for processing test results are presented.*

Keywords: web application, online testing, Java, Spring Boot, PostgreSQL, JWT, Spring Security, SPA, assessment system.

Актуальність дослідження

Сучасний освітній процес дедалі активніше використовує цифрові технології для організації навчання, контролю знань та аналізу результатів здобувачів освіти. Онлайн-тестування стало одним із найбільш поширених інструментів перевірки знань, оскільки воно дозволяє швидко створювати завдання, автоматизувати оцінювання, зменшувати навантаження на викладача та забезпечувати доступ до тестів із різних пристроїв. Особливо важливим такий підхід є в умовах дистанційного та змішаного навчання, коли традиційні методи контролю не завжди є зручними або ефективними.

Попри наявність великої кількості готових сервісів, більшість із них має певні обмеження. Частина платформ є надто складною для налаштування, інші не забезпечують гнучкого керування доступом, підтримки анонімного проходження або детального перегляду результатів. Тому створення власного вебзастосунку для організації тестування є актуальним завданням, оскільки дозволяє реалізувати саме ті функції, які необхідні для навчального процесу, та забезпечити зручну взаємодію між викладачами і здобувачами освіти.

Постановка проблеми та її зв’язок з науковими і практичними завданнями

Основна проблема полягає у відсутності достатньо гнучкого та водночас простого інструменту, який би дозволяв викладачу створювати тести, налаштовувати доступ до них, контролювати проходження та отримувати детальну інформацію про результати. Існуючі рішення, такі як Google Forms, Kahoot та Classmarker, надають базові можливості для тестування, однак мають низку недоліків. Серед них можна виділити обмежене керування доступом, недостатню деталізацію результатів, залежність від сторонніх сервісів, обмеження безкоштовних версій та неможливість адаптації функціоналу під конкретні потреби навчального закладу.

Вирішення цієї проблеми потребує розробки вебзастосунку, який поєднує простоту інтерфейсу, безпечну автентифікацію користувачів, підтримку різних режимів проходження тестів і збереження результатів у структурованому вигляді. Практичне значення такого рішення полягає у можливості використання системи для поточного та підсумкового контролю знань, проведення самоперевірки, організації навчальних опитувань і аналізу успішності учнів.

Аналіз досліджень та публікацій

Проблематика онлайн-тестування широко розглядається у працях, присвячених цифровізації освіти, системам дистанційного навчання, вебтехнологіям та автоматизації оцінювання знань. Значна увага приділяється платформам, які дають змогу створювати тести, збирати відповіді та автоматично формувати оцінки. Найпоширенішими прикладами таких рішень є Google Forms, Kahoot, Moodle, Classmarker та інші подібні сервіси.

Аналіз наявних рішень показує, що кожна з платформ має власні переваги. Google Forms є простим і доступним інструментом для створення форм і тестів, Kahoot забезпечує інтерактивність та ігровий формат навчання, Classmarker надає розширені можливості для професійного тестування. Водночас ці системи не завжди забезпечують повну гнучкість. Наприклад, не в усіх сервісах доступне керування тестом за ключем, встановлення часових обмежень на окремі питання, анонімне проходження з фіксацією даних учня або повноцінний адаптивний інтерфейс. Отже, залишається актуальною задача створення власного програмного засобу, який поєднує потрібні функції в єдиній системі.

Невирішені раніше частини проблеми

На основі проведеного аналізу встановлено, що існуючі платформи онлайн-тестування не повністю розв’язують задачу гнучкої організації контролю знань у навчальному середовищі. Зокрема, не завжди реалізовано підтримку одноразових ключів доступу, анонімного проходження без реєстрації, детального перегляду відповідей, гнучкого налаштування балів за питання та зручного адаптивного інтерфейсу для різних типів пристроїв.

Також недостатньо вирішеним залишається питання поєднання простого клієнтського інтерфейсу з надійною серверною логікою та безпечною обробкою даних. Для навчальних платформ важливо не лише надати можливість проходження тестів, а й гарантувати збереження результатів, правильний підрахунок балів, захист облікових записів і розмежування прав доступу між різними категоріями користувачів. Саме ці аспекти стали основою для розробки програмного продукту.

Мета статті

Метою статті є розробка та опис архітектури вебзастосунку для створення і проходження тестів, який забезпечує керування доступом, підтримку авторизованого та анонімного проходження, збереження результатів і безпечну взаємодію користувачів із системою із застосуванням технологій Java 17, Spring Boot 3, PostgreSQL, JWT та JavaScript [1-5].

Виклад основного матеріалу та отримані наукові результати

Для реалізації вебзастосунку було обрано клієнт-серверну архітектуру, що передбачає розділення логіки інтерфейсу та серверної обробки даних. Серверна частина реалізована мовою Java 17 з використанням фреймворку Spring Boot 3, що забезпечує швидку розробку REST API, зручну інтеграцію з базою даних та можливість масштабування системи. Для зберігання структурованих даних використано PostgreSQL, оскільки ця система керування базами даних підтримує транзакції, зовнішні ключі та надійну роботу з пов’язаними сутностями.

Клієнтська частина реалізована у вигляді односторінкового застосунку з використанням HTML5, CSS3 та JavaScript. Такий підхід дозволяє забезпечити швидку взаємодію користувача з інтерфейсом без постійного перезавантаження сторінок. У клієнтській частині передбачено окремі модулі для роботи з API, керування сесією користувача та відображення елементів інтерфейсу. Це спрощує підтримку програмного коду та робить структуру застосунку більш зрозумілою.

Одним із ключових модулів системи є модуль автентифікації та авторизації користувачів. Він забезпечує реєстрацію, вхід до системи, перевірку облікових даних і видачу JWT-токена. Для захисту паролів використовується хешування BCrypt, а доступ до захищених ресурсів контролюється за допомогою Spring Security. Такий підхід дозволяє не зберігати стан сесії на сервері та забезпечує безпечну роботу REST API.

Другим важливим модулем є модуль управління тестами. Він дозволяє викладачу створювати тести, додавати питання, визначати варіанти відповідей, встановлювати кількість балів, часові обмеження та налаштовувати тип доступу. Передбачено можливість відкритого проходження, проходження за

ключем або проходження авторизованими користувачами. Це забезпечує гнучкість використання системи у різних навчальних ситуаціях.

Третій модуль відповідає за проходження тестів і збереження результатів. Під час запуску тесту система створює окрему спробу, фіксує дані користувача, час початку та стан проходження. Відповіді на питання передаються на сервер, де виконується перевірка та підрахунок балів. Це унеможливлює підміну результатів на клієнтській стороні. Для анонімних користувачів передбачено можливість перегляду результатів за спеціальним токеном, що дозволяє зберігати доступ до підсумків без створення облікового запису.

Наукова новизна роботи полягає у поєднанні механізмів гнучкого керування тестами, безпечної JWT-авторизації, підтримки анонімного проходження та детального збереження результатів у межах єдиного вебзастосунку. Запропонована архітектура дозволяє розширювати систему, додавати нові типи питань, удосконалювати аналітику результатів і адаптувати програмний продукт до потреб конкретного навчального закладу.

Висновки та перспективи подальших досліджень

У статті представлено підхід до створення вебзастосунку для організації онлайн-тестування у навчальному процесі. Розроблене рішення дозволяє викладачам створювати тести, налаштовувати доступ, переглядати результати, а учням - проходити тестування у зручному режимі як після авторизації, так і анонімно. Використання Java 17, Spring Boot 3, PostgreSQL, Spring Security та JWT забезпечує надійність серверної частини, безпечну обробку даних і можливість подальшого масштабування.

Запропонований вебзастосунок може бути використаний у навчальних закладах для проведення поточного контролю знань, самостійної перевірки та підсумкового оцінювання. Перспективними напрямами подальших досліджень є розширення типів питань, додавання детальної аналітики успішності, інтеграція з електронними журналами або системами дистанційного навчання, а також удосконалення механізмів захисту від нечесного проходження тестів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Oracle. Java Platform, Standard Edition 17 Documentation [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/ (дата звернення: 20.01.2026).
2. Spring. Spring Boot Documentation [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://spring.io/projects/spring-boot (дата звернення: 20.01.2026).
3. Spring. Spring Security Documentation [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://spring.io/projects/spring-security (дата звернення: 20.01.2026).
4. PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL Documentation [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.postgresql.org/docs/ (дата звернення: 20.01.2026).
5. Auth0. JSON Web Tokens [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://jwt.io/ (дата звернення: 20.01.2026).

Миронов Максим Андрійович - студент групи 2ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: maksym.myronov2018@gmail.com

Науковий керівник: Войтко Вікторія Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Myronov Maksym - student of group 2PI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: maksym.myronov2018@gmail.com

Scientific supervisor: Voitko Viktoriia V. – PhD, Associate Professor of the Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.056

Цопа В. Ю.
Кирилащук Т. Г.

ВИКОРИСТАННЯ ЛЕГКИХ БЛОЧНИХ ШИФРІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто особливості архітектур легких блочних шифрів (SPN, структури Фейстеля та ARX-алгоритми) у контексті їхнього використання в IoT-системах. Охарактеризовано їхні переваги й недоліки, а також критерії ефективності, зумовлені лімітованими ресурсами мікроконтролерів.

Ключові слова: Інтернет речей, легка криптографія, блочний шифр, SPN, мережа Фейстеля, ARX.

Abstract

The architectures of lightweight block ciphers, including Substitution-Permutation Networks (SPN), Feistel structures, and ARX algorithms, for use in Internet of Things (IoT) devices are analyzed. Their advantages, disadvantages, and efficiency criteria are determined considering the hardware and software limitations of microcontrollers.

Keywords: Internet of Things, lightweight cryptography, block cipher, SPN, Feistel network, ARX.

Вступ

Сьогодні Інтернет речей (IoT) поєднує фізичні об'єкти за допомогою датчиків і мереж, пере–носячи їх у кіберпростір [2]. Забезпечення конфіденційності, цілісності та автентифікації передачі даних є критично важливим. Однак IoT-пристрої, як правило, базуються на 8-бітних або 4-бітних мікроконтролерах. Вони мають жорсткі обмеження щодо обсягу оперативної (RAM) та пос–тійної (ROM) пам'яті, розрядності регістрів та енергоспоживання. Традиційні алгоритми безпеки, такі як AES чи DES, мають занадто велику кількість логічних вентилів і високе розсіювання потужності, що робить їхнє використання в IoT практично неможливим. Ці обмеження зумовили розвиток нової галузі — легкої криптографії (Lightweight Cryptography) [1].

Результати дослідження

Блочні шифри вважаються основними робочими інструментами в криптографічному середовищі, оскільки вони є ефективнішими та досягають вищого рівня дифузії порівняно з потоковими шифрами . Вони оперують блоками даних, створюючи складні зв'язки за допомогою операцій конфузії (плутанини) та дифузії (розсіювання). Архітектурно легкі блочні шифри класифікуються на кілька основних типів. Важливою відмінністю легких шифрів від традиційних є зменшений розмір блоку даних. Зазвичай вони оперують блоками по 64 біти (на відміну від 128 біт у стандартному алгоритмі AES) та використовують ключі довжиною 80 або 128 біт. Такого рівня криптографічної стійкості цілком достатньо для захисту більшості базових IoT-додатків, але при цьому досягається суттєва економія обчислювальних ресурсів та пам'яті мікроконтролера. Структура Фейстеля оперує лише з половиною блоку даних за один раунд, тому вимагає більшої кількості раундів для забезпечення надійності. Її головна перевага полягає в тому, що функція розшифрування не вимагає великих додаткових витрат на реалізацію, оскільки для обох процесів використовується однаковий програмний код. Це суттєво зменшує вимоги до пам'яті. Типовими представниками є алгоритми CLEFIA, SIMON, SPECK та PICCOLO. Підстановочно-перестановочні мережі (SPN) використовують нелінійні шари підстановки (S-box) для конфузії та лінійні матриці перестановки (P-box) для дифузії. Ця архітектура має високий рівень внутрішнього паралелізму. Серед популярних

SPN-шифрів виділяють PRESENT (оптимізований для апаратних рішень), KLEIN та LED [3]. Проте SPN вимагає оборотності S-блоків для процесу розшифрування [1]. Для зменшення впливу атак побічними каналами та економії ресурсів також застосовуються ARX-архітектури (Addition-Rotation-XOR). Вони дозволяють мінімізувати кількість виконуваних операцій і часто не використовують класичні табличні S-блоки, що забезпечує високу швидкість програмної реалізації (наприклад, шифри LEA та Chaskey). Проектування якісного легкого шифру вимагає дотримання низки критеріїв: низької обчислювальної складності, високої пропускної здатності, мінімальних вимог до RAM/ROM, малого енергоспоживан–ня, а також стійкості до лінійного та диференціального криптоаналізу [1, 3].

Висновки

Програмні реалізації легких шифрів мають меншу вартість і забезпечують більшу гнучкість в обслуговуванні систем IoT. Вибір архітектури залежить від конкретних апаратних обмежень пристрою. Для економії пам'яті мікроконтролерів доцільніше використовувати структури Фейстеля або ARX-алгоритми, тоді як для забезпечення високої швидкості за рахунок паралелізму краще підходять SPN-шифри. Подальші дослідження мають бути спрямовані на оптимізацію таблиць розширення ключів та підвищення стійкості шифрів до сучасних методів криптоаналізу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Sehrawat D., Gill N. S. Lightweight Block Ciphers for IoT based applications: A Review // International Journal of Applied Engineering Research. 2018. Vol. 13, No. 5. P. 2258-2270.

2. Madakam S., Ramaswamy R., Tripathi S. Internet of Things (IoT): A literature review // Journal of Computer and Communications. 2015. Vol. 3, No. 5. P. 164.

3. Bogdanov A. PRESENT: An ultra-lightweight block cipher / Bogdanov A., Knudsen L. R., Leander G. та ін. // Cryptographic Hardware and Embedded Systems (CHES 2007). 2007. Vol. 4727. P. 450-466.

Цопа Владислав Юрійович – студент 2 курсу, група 2БС-24Б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vladtsopa58@gmail.com

Науковий керівник: ***Кирилащук Т.Г.*** – асистент кафедри захисту інформації факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kgt0998@gmail.com

Tsopa Vladyslav Y. – student of group 2BS-24B, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vladtsopa58@gmail.com

Supervisor: ***Kyrylashchuk T***. – assistant of the department of information protection of the faculty of information technologies and computer engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kgt0998@gmail.com

УДК 004.92

О. Я. Стахов
Т. В. Черняк

РОЗРОБКА ЗАСОБІВ ІНТЕРАКТИВНОГО ВИВЧЕННЯ СИГНАЛІЗАЦІЇ У МОБІЛЬНОМУ ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проведено аналіз предметної області та існуючих засобів навчання працівників залізничного транспорту. Виконано порівняльний аналіз світових аналогів та визначено функціонал розроблюваної системи. Сформовано та програмно реалізовано засоби інтерактивного довідника мобільного застосунку для вивчення нормативних актів безпеки.

Ключові слова: мобільний застосунок, порівняльний аналіз, функціонал системи, Інструкція з сигналізації, інтерактивний довідник.

Abstract

The analysis of the subject area and existing training tools for railway transport workers was conducted. A comparative analysis of global analogues was performed, and the functionality of the developed system was determined. The interactive guide tools of the mobile application for studying safety regulations were formed and implemented.

Keywords: mobile application, comparative analysis, system functionality, signaling instructions, interactive guide.

Вступ

Забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті завжди вимагало від працівників галузі бездоганного знання нормативних актів [1], зокрема Інструкції з сигналізації [2]. Оскільки специфіка роботи залізничників пов'язана з високою мобільністю та відсутністю постійного доступу до стаціонарних комп'ютерів, традиційні методи вивчення матеріалу, такі як використання друкованих видань чи статичних електронних документів, виявилися недостатньо ефективними. Впровадження мобільних технологій стало об'єктивною необхідністю для створення зручного середовища автономного навчання.

Метою даної роботи було підвищення ефективності засвоєння нормативних актів безпеки на залізничному транспорті шляхом розробки та програмної реалізації засобів спеціалізованої мобільної системи [3]. Об’єктом дослідження виступив процес професійної підготовки працівників залізничної галузі. Предметом дослідження стали методи та програмні засоби розробки мобільного застосунку для інтерактивного вивчення залізничної сигналізації.

Аналіз аналогів та визначення функціоналу мобільної системи

Під час проєктування системи було проведено дослідження ринку програмного забезпечення у сфері навчання залізничників та розглянуто світові аналоги, а саме: Rail Sanraksha, DB Signale, Bahn-Signale Lernen.

Rail Sanraksha – це потужний індійський інформаційний інструмент, орієнтований на правила місцевої залізниці [4]. Його головним недоліком виявився застарілий інтерфейс у вигляді суцільного масиву тексту без належної графічної структуризації, що суттєво ускладнило швидкий пошук необхідних правил.

DB Signale. Офіційний електронний довідник сигналів німецького оператора Deutsche Bahn [5]. У ньому було реалізовано зручний візуальний каталог зображень, проте застосунок виявився виключно статичною системою. Відсутність засобів автоматизованого тестування та управління профілем користувача унеможливила оцінку реального рівня підготовки фахівців.

Bahn-Signale Lernen – це навчальний застосунок німецького виробництва із високим рівнем інтерактивності та модулями опитувань [6]. Його критичним недоліком стала повна орієнтація бази

знань на європейську систему сигналізації PZB та LZB. Ця система кардинально відрізняється від українських стандартів, що зробило продукт нерелевантним для вітчизняних залізничників.

Для демонстрації основних можливостей та відмінності між розглянутими застосунками було сформовано таблицю порівняння (таблиця 1).

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз аналогів

Характеристика	Rail Sanraksha	DB Signale	Bahn-Signale Lernen	Власна розробка Signal Helper
Формат подачі теоретичного матеріалу	Суцільний неструктурований масив тексту	Статичний графічний каталог зображень	Інтерактивні навчальні картки (Flashcards)	Ієрархічна блокова структура (текст правила + схема)
Нормативна база (предметна область)	Внутрішні стандарти індійської залізниці	Правила німецького оператора залізниць	Європейські системи сигналізації (PZB/LZB)	Інструкція з сигналізації (ІСИ) України
Засоби автоматизованої перевірки знань	Не передбачено архітектурою	Не передбачено архітектурою	Статичні тести з фіксованими варіантами	Динамічні тести з алгоритмами рандомізації питань
Автономність та управління профілем	Офлайн-доступ без персоналізації	Вимагає підключення до мережі Інтернет	Локальне збереження статистики	Повний офлайн-режим із збереженням профілю

Проведений аналіз виявив потребу в розробці локалізованого мобільного продукту та дозволив визначити базовий функціонал власної системи. Було встановлено, що система повинна мати автономний режим роботи, вітчизняну нормативну базу [2] та сучасний графічний інтерфейс.

На основі визначеного функціоналу було спроектовано архітектуру та програмно реалізовано засоби інтерактивного довідника [7]. З метою оптимізації візуального сприйняття складної технічної інформації було відкинуто традиційний підхід подачі матеріалу у вигляді суцільного тексту. Натомість розроблено багаторівневу ієрархічну модель даних, що послідовно складається з категорій, тем та інформаційних блоків. Кожен інформаційний блок об'єднав текстовий опис конкретного правила, як-от значення показання вхідного світлофора, та прив'язане до нього графічне зображення. Такий підхід забезпечив динамічну генерацію списків, де графічні ілюстрації завжди знаходяться у контексті відповідного правила.

Крім інтерактивного довідника, для закріплення матеріалу було реалізовано модуль автоматизованого тестування. Для уникнення механічного запам'ятовування відповідей застосовано алгоритми динамічної рандомізації питань. Збереження результатів тестування та налаштувань профілю користувача здійснюється локально, що гарантує повну автономність системи.

Оцінка практичної та економічної ефективності системи

Впровадженням розробленого мобільного продукту у процес професійної підготовки залізничників вирішено комплекс практичних та економічних завдань підприємств галузі. Переходом від традиційних паперових інструкцій до автономного електронного довідника забезпечено суттєве зниження фінансових витрат на регулярний друк, логістику та фізичне оновлення багатотисячних тиражів нормативної літератури. Крім того, ліквідовано проблему використання застарілої інформації завдяки цифровізації та підтримці актуальності нормативної бази.

Впровадженням ієрархічної структури даних та візуалізацією матеріалу критично скорочено час на пошук необхідних правил чи показань сигнальних пристроїв безпосередньо під час виконання посадових обов'язків. Організацією швидкого та автономного доступу до інформації, зокрема в умовах відсутності мережі Інтернет на віддалених перегонах, оптимізовано робочі процеси локомотивних бригад, чергових по станції та складачів поїздів.

Практичну цінність програмного продукту підтверджено підвищенням загального рівня безпеки руху на залізничному транспорті. Інтеграцією алгоритмів рандомізації до модуля динамічного тестування повністю усунуто проблему механічного запам'ятовування правильних відповідей під час періодичної перевірки знань. Застосуванням такого підходу забезпечено глибоке та усвідомлене засвоєння складної системи сигналізації персоналом, значно підвищено швидкість прийняття правильних рішень у нестандартних ситуаціях та мінімізовано ризики виникнення аварій, спричинених людським фактором.

Висновок

У результаті виконання роботи було проведено порівняльний аналіз світових аналогів та визначено функціонал розроблюваної системи. Програмно реалізовано мобільний застосунок для вивчення залізничної сигналізації. Відмова від статичного суцільного тексту на користь ієрархічної блокової структури даних дозволила створити зручний інтерактивний довідник. Автономність роботи системи зробила її ефективним засобом для підготовки працівників безпосередньо на робочих місцях.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про залізничний транспорт : Закон України від 04.07.1996 № 273/96-ВР [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273/96-%D0%B2%D1%80#Text

2. Інструкція з сигналізації на залізницях України : затверджено наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.06.2008 № 747. Київ, 2008. 154 с.

3. Офіційна документація розробника Android для декларативного фреймворку Jetpack Compose [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://developer.android.com/compose

4. Rail Sanraksha : мобільний застосунок [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://play.google.com/store/apps/details?id=in.railsanraksha&hl=ru

5. DB Signale : мобільний застосунок [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.dbtraining.signale.voucher.android&hl=ru

6. Bahn-Signale Lernen : мобільний застосунок [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.edithbahn.signalapp&hl=de

7. «Комп’ютерна графіка» : електронний навч. посіб. [Електронний ресурс] / О. Н. Романюк, О. В. Романюк, Р. Ю. Чехместрук. – Вінниця : ВНТУ, 2023. – 147 с.

Стахов Олексій Ярославович - старший викладач кафедри ПЗ, PHD, ВНТУ м. Вінниця, e-mail: aleksey.stahov@gmail.com.

Черняк Тетяна Валентинівна – студентка групи 1ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: tetiankacherniakrob@gmail.com.

Oleksii Stakhov – Senior Lecturer of the Department of Software Engineering, PhD, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: aleksey.stahov@gmail.com.

Tetiana Cherniak – student of group 1PI-22b, Faculty for Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: tetiankacherniakrob@gmail.com.

УДК 004.92

О. Я. Стахов
Т. В. Черняк

РОЗРОБКА ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З НОРМАТИВНИХ АКТІВ БЕЗПЕКИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено проблему автоматизації перевірки знань персоналу залізничного транспорту. Описано технологічні аспекти реалізації модуля тестування мобільного застосунку з використанням декларативного підходу. Програмно реалізовано алгоритми псевдовипадкової генерації питань та динамічного управління станами інтерфейсу.

Ключові слова: тестування знань, алгоритм рандомізації, управління станами, Jetpack Compose, залізничний транспорт.

Abstract

The paper investigates the problem of automating the knowledge testing of railway transport personnel. The technological aspects of implementing the testing module of a mobile application using a declarative approach are described. Algorithms for pseudo-random question generation and dynamic interface state management have been implemented.

Keywords: knowledge testing, randomization algorithm, state management, Jetpack Compose, railway transport.

Вступ

Об’єктивна перевірка знань Інструкції з сигналізації та інших нормативних актів безпеки визначена як невід'ємна складова професійної підготовки та регулярної атестації працівників галузі [1]. Традиційні підходи до оцінювання знань, що базуються на використанні статичних паперових збірників або застарілих комп'ютерних систем, виявили суттєві методологічні недоліки. Найкритичнішим із них стала схильність користувачів до механічного запам'ятовування правильних відповідей за їх візуальним розташуванням у списку, а не за логічним змістом питання. Це нівелює реальну ефективність контролю та створює ризики допуску до роботи недостатньо підготовленого персоналу.

Впровадження сучасних мобільних систем навчання з інтегрованими алгоритмами динамічної генерації тестових завдань та миттєвим візуальним зворотним зв’язком дозволило ефективно вирішити проблему суб’єктивності оцінювання. Використання мобільних пристроїв забезпечило персоналу можливість безперервного самоконтролю без прив’язки до стаціонарних навчальних центрів, що є особливо актуальним для працівників локомотивних бригад та колійного господарства.

Метою роботи визначено розробку та програмну реалізацію засобів автоматизованої перевірки знань для спеціалізованого мобільного застосунку [4].

Об’єктом дослідження обрано процес професійного контролю та перевірки знань персоналу залізничного транспорту.

Предметом дослідження виступили програмні алгоритми рандомізації даних та методи управління станами користувацького інтерфейсу в процесі автоматизованого тестування. Для досягнення поставленої мети було розв'язано завдання проектування логічної структури тестів [2], реалізації механізмів псевдовипадкового вибору питань та забезпечення автономності роботи системи в умовах відсутності доступу до мережі Інтернет.

Алгоритмічне забезпечення засобів тестування

Основним завданням при проєктуванні модуля тестування визначено забезпечення унікальності кожної сесії перевірки знань та унеможливлення підтасування результатів. Для досягнення цієї мети розроблено та впроваджено алгоритм генерації вибірки питань на основі псевдовипадкового перемішування вихідного масиву даних. Такий підхід гарантував зміну послідовності подачі інформаційних блоків при кожному новому циклі звернення до бази знань застосунку [3]. Програмну

логіку функціонування даного модуля, механізми обробки введених даних та послідовність виконання логічних операцій відображено у вигляді блок-схеми на рисунку 1.



Рис. 1. Блок-схема алгоритму роботи модуля автоматизованої перевірки знань

Алгоритм реалізовано таким чином: при ініціалізації екрану тестування системою завантажено колекцію об'єктів та застосовано до неї функцію рандомізації. Це гарантувало, що при кожному новому відкритті модуля порядок питань та варіантів відповідей буде різним, що унеможливило механічне зазубрювання.

Процес проходження тесту побудовано на основі архітектурного патерну підняття стану. Логіку розділено на фазу вибору та фазу валідації. На етапі вибору застосунком зафіксовано обраний користувачем варіант без миттєвого переходу до наступного питання, що надало можливість змінити рішення до остаточного підтвердження. Після ініціації події підтвердження алгоритмом зіставлено обраний індекс з еталонним показником у локальній моделі даних.

Інтерфейсні рішення та управління станами

Програмну реалізацію користувацького інтерфейсу модуля виконано з використанням сучасного фреймворку Jetpack Compose [4]. Декларативний підхід дозволив описати графічні елементи як функції від поточного стану алгоритму [3].

Залежно від результату валідації відповіді, системою миттєво оновлено глобальні змінні стану. Це викликало автоматичне перемальовування інтерфейсу: правильну відповідь підсвічено зеленим кольором підтвердження, а помилкову — червоним кольором попередження. Одночасно системою здійснено перерахунок накопичених балів та оновлено динамічну шкалу прогресу проходження тесту. По завершенню масиву питань розраховано відсоток успішності та згенеровано екран результатів. Для збереження підсумкових даних та налаштувань профілю в офлайн режимі реалізовано механізм асинхронного запису у внутрішню пам'ять пристрою за допомогою технології SharedPreferences.

Програмна реалізація та структури даних модуля тестування

Для забезпечення стабільної роботи алгоритму рандомізації було спроектовано спеціалізовану модель даних TestQuestion. Кожен об'єкт даної моделі містить унікальний ідентифікатор питання, текстовий рядок із формулюванням завдання, масив варіантів відповідей та індекс еталонної правильної відповіді. Реалізація списків на основі архітектури декларативного інтерфейсу дозволила використовувати імутабельні стани (Immutable State), що гарантувало коректне відображення даних після кожної ітерації перемішування масиву функцією shuffle().

Особливу увагу при розробці було приділено управлінню життєвим циклом екрану тестування. Використанням інструментів remember та mutableStateOf забезпечено збереження обраних користувачем відповідей навіть при зміні конфігурації пристрою [4]. Це усунуло проблему втрати прогресу проходження тесту та дозволило реалізувати логіку «розумної» валідації, де перевірка результату ініціюється лише після остаточного підтвердження вибору користувачем. Такий підхід мінімізував кількість помилкових натискань та підвищив загальну ергономіку мобільного застосунку.

Висновок

У результаті виконання роботи розроблено та програмно реалізовано автоматизований засіб перевірки знань для мобільного застосунку. Застосуванням алгоритмів рандомізації підвищено об'єктивність тестування та усунуто проблему механічного завчання відповідей персоналом. Використанням технології Jetpack Compose та управління станами забезпечено високу швидкість обробки даних та формування миттєвого візуального зворотного зв'язку. Розроблений алгоритмічний апарат визначено як ефективний інструмент самоконтролю для персоналу залізничного транспорту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Про залізничний транспорт : Закон України від 04.07.1996 № 273/96-ВР [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273/96-%D0%B2%D1%80#Text

2.Інструкція з сигналізації на залізницях України : затверджено наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.06.2008 № 747. Київ, 2008. 154 с.

3.Комп’ютерна графіка : електронний навч. посіб. / О. Н. Романюк, О. В. Романюк, Р. Ю. Чехместрук. – Вінниця : ВНТУ, 2023. – 147 с.

4.Офіційна документація розробника Android для декларативного фреймворку Jetpack Compose [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://developer.android.com/compose

Стахов Олексій Ярославович - старший викладач кафедри ПЗ, PHD, ВНТУ м. Вінниця, e-mail: aleksey.stahov@gmail.com.

Черняк Тетяна Валентинівна **–** студентка групи 1ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: tetiankacherniakrob@gmail.com.

Oleksii Stakhov – Senior Lecturer of the Department of Software Engineering, PhD, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: aleksey.stahov@gmail.com.

Tetiana Cherniak **–** student of group 1PI-22b, Faculty for Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: tetiankacherniakrob@gmail.com.

УДК 681.586:004.318

В. О. Сірак[1]
І. А. Дудатьєв[1]

СУЧАСНІ СЕНСОРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИСОКОТОЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезах розглянуто сучасні сенсорні технології високоточних вимірювань як ключовий напрям розвитку метрології в умовах цифровізації промисловості, медицини та наукових досліджень. Проаналізовано принципи роботи MEMS-сенсорів, оптоволоконних датчиків та квантових сенсорних систем, визначено їхні метрологічні характеристики, переваги та сфери застосування. Особливу увагу приділено точності, стабільності, мініатюризації та інтеграції із системами Інтернету речей (IoT). Наведено порівняльний аналіз основних типів сенсорів для обґрунтування вибору технологій залежно від вимог до вимірювального процесу.

Ключові слова: метрологія, сенсорні технології, високоточні вимірювання, MEMS, оптоволоконні сенсори, квантові сенсори, IoT.

Abstract

The thesis examines modern sensor technologies for high-precision measurements as a key direction in metrology development under the conditions of digitalization in industry, medicine, and scientific research. The operating principles of MEMS sensors, fiber-optic sensors, and quantum sensing systems are analyzed, along with their metrological characteristics, advantages, and application areas. Particular attention is paid to accuracy, stability, miniaturization, and integration with the Internet of Things (IoT). A comparative analysis of major sensor types is provided to justify technology selection depending on measurement requirements.

Keywords: metrology, sensor technologies, high-precision measurements, MEMS, fiber-optic sensors, quantum sensors, IoT.

Вступ

Сучасна метрологія є фундаментальною основою розвитку промислової автоматизації, медичних технологій, авіаційно-космічної техніки та систем контролю якості. У XXI столітті ключовим чинником розвитку вимірювальних систем стало впровадження високоточних сенсорних технологій, здатних забезпечувати надзвичайно низькі похибки, високу швидкодію та інтеграцію з цифровими платформами [1].

Розвиток концепції Industry 4.0, інтернету речей та інтелектуальних систем управління потребує використання сенсорів нового покоління, які не лише виконують вимірювання, але й забезпечують автономний аналіз, передачу та обробку даних у реальному часі [2]. Особливого значення набувають MEMS-сенсори (Micro-Electro-Mechanical Systems), оптоволоконні датчики та квантові сенсори, які демонструють принципово новий рівень точності порівняно з традиційними електромеханічними засобами. Метою даної роботи є аналіз сучасних сенсорних технологій високоточних вимірювань, їх метрологічних переваг та перспектив застосування.

Результати дослідження

Одним із найбільш поширених напрямів є MEMS-сенсори, які поєднують механічні та електронні компоненти на мікрорівні. Завдяки малим розмірам, низькому енергоспоживанню та високій чутливості вони широко застосовуються в акселерометрах, гіроскопах, барометрах та біомедичних пристроях. За даними досліджень, сучасні MEMS-датчики характеризуються високою точністю, компактністю та енергоефективністю[1].

Іншим важливим напрямом є оптоволоконні сенсори, зокрема Fiber Bragg Grating (FBG), які використовують зміну довжини хвилі світла для вимірювання температури, деформацій або тиску. Їх основними перевагами є електромагнітна стійкість, висока точність та можливість роботи у складних середовищах (атомна енергетика, авіація, нафтогазова промисловість) [2]. Точність таких систем може досягати рівня мікродеформацій, що робить їх критично важливими для структурного моніторингу.

Найбільш інноваційним напрямом є квантові сенсори, які використовують властивості атомів, фотонів або квантових станів для надточних вимірювань часу, магнітних полів чи гравітаційних змін. Наприклад, атомні годинники нового покоління забезпечують надзвичайно високий рівень точності, критичний для систем навігації, телекомунікацій та фундаментальної науки [3].

Суттєвою сучасною тенденцією є інтеграція сенсорів із системами штучного інтелекту та IoT-платформами, що сприяє розвитку концепції "розумного вимірювання", у межах якої вимірювальні системи здатні не лише збирати дані, але й виконувати їх аналіз, прогнозування та адаптивне налаштування.

Табл. 1. Порівняльний аналіз сучасних сенсорних технологій

Критерій	MEMS-сенсори	Оптоволоконні сенсори	Квантові сенсори
Розмір	Дуже малий	Середній	Складний
Точність	Висока	Дуже висока	Надвисока
Стійкість до перешкод	Середня	Висока	Дуже висока
Енергоспоживання	Низьке	Середнє	Високе
Типові сфери	Смартфони, авто, медицина	Авіація, енергетика	GPS, наука

Таким чином, кожен тип сенсорних технологій має власні переваги залежно від сфери застосування. MEMS домінують у масових портативних системах, оптоволоконні датчики – у критично важливих промислових середовищах, а квантові сенсори формують майбутнє надточної метрології.

Висновки

Проведений аналіз показав, що сучасні сенсорні технології є стратегічним напрямом розвитку метрології та високоточних вимірювань. MEMS-системи забезпечують баланс між точністю, компактністю та доступністю [1], оптоволоконні сенсори гарантують високу стабільність у складних умовах [2], а квантові технології відкривають принципово нові можливості надточного контролю [3]. Інтеграція сенсорів із цифровими системами, штучним інтелектом та IoT створює основу для розвитку інтелектуальної метрології нового покоління. Отже, розвиток сенсорних технологій не лише підвищує точність вимірювань, але й визначає конкурентоспроможність сучасної науки, промисловості та технологічних систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Fraden J. Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications. 5th ed. Cham : Springer, 2016. 758 p.

2. Eid M. M. A. Optical fiber sensors: review of technology and applications // *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*. 2022. Vol. 25, No. 2. P. 1038–1046. DOI: 10.11591/ijeecs.v25.i2.pp1038-1046.

3. Degen C. L., Reinhard F., Cappellaro P. Quantum Sensing // Reviews of Modern Physics. 2017. Vol. 89, No. 3. P. 035002. DOI: 10.1103/RevModPhys.89.035002.

Науковий керівник: **Дудатьєв Ігор Андрійович** – доцент кафедри ІРТС, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: dudatiev.igor@gmail.com

Сірак Владислав Олегович – студент групи 1КІ-25мс, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vladsirak9@gmail.com

Supervisor: **Dudatyev Igor A.** – Lecturer at the Department of Information and Radio-Technical Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dudatiev.igor@gmail.com

Sirak Vladislav O. – student of group 1KI-25ms, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vladsirak9@gmail.com

УДК: 004.056

В. К. Маковейчук
Л. О. Майданевич

ВИВЕДЕННЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ АПАРАТНО-ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Вінницький Національний Технічний Університет

Abstract

This paper examines the organizational and legal framework for the secure decommissioning of hardware and software systems. The study identifies key regulatory documents, institutional responsibilities, and internal policy requirements that form the foundation of a secure decommissioning process.

Keywords: *decommissioning, hardware, software, information security, data protection, organizational measures.*

Анотація

У тезах розглянуто організаційно-правову базу безпечного виведення з експлуатації апаратно-програмних засобів. Проаналізовано ключові нормативно-правові документи, розподіл відповідальності та вимоги до внутрішньої документації організації.

Ключові слова: *виведення з експлуатації, апаратно-програмні засоби, інформаційна безпека, захист даних, організаційні заходи.*

Вступ

Виведення з експлуатації апаратно-програмних засобів (АПЗ) є заключним, але критично важливим етапом їх життєвого циклу. Пристрої, що вибувають з обігу (жорсткі диски, твердотільні накопичувачі, флеш-носії тощо), можуть містити залишкові дані: конфіденційну інформацію, персональні дані або відомості з обмеженим доступом. Відтак, їх несанкціоноване розкриття через неналежне виведення АПЗ несе юридичні та репутаційні ризики для організації.

Формування чіткої організаційно-правової бази є першим і необхідним кроком у забезпеченні безпечного виведення АПЗ з експлуатації. Метою цього дослідження є аналіз нормативно-правових документів та організаційних вимог, що регулюють зазначений процес в Україні з урахуванням міжнародних стандартів.

Основна частина

Організаційно-правове регулювання виведення АПЗ з експлуатації в Україні спирається насамперед на Закон України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», який встановлює загальні вимоги до захисту інформації протягом усього її життєвого циклу, включаючи знищення [1]. Закон України «Про захист персональних даних» зобов'язує операторів персональних даних забезпечувати їх безпечне знищення після завершення строку обробки [2]. Вказані закони формують обов'язкову законодавчу базу для будь-якої організації, що здійснює обробку інформації з обмеженим доступом.

На рівні міжнародних стандартів ключовим документом є ISO/IEC 27001:2022 (Інформаційна безпека, кібербезпека та захист конфіденційності. Вимоги), який безпосередньо регламентує процедури виведення засобів зберігання даних з експлуатації [3]. Деталізовані рекомендації щодо методів очищення містяться у стандарті NIST SP 800-88 Rev. 1 [4]. Цей Стандарт визначає три рівні: Clear (програмне перезаписування), Purge (апаратне або криптографічне знищення) та Destroy (фізичне знищення носія). Вибір рівня залежить від категорії даних та ступеня їх конфіденційності.

Ефективне виведення АПЗ потребує чіткого розподілу відповідальності: керівництво затверджує рішення про виведення; служба інформаційної безпеки контролює знищення даних та визначає метод

очищення; ІТ-підрозділ виконує технічні процедури; юридична служба забезпечує відповідність правовим нормам; комісія зі списання оформлює відповідні акти.

Обов'язковою умовою є наявність внутрішньої нормативної документації: політики управління активами, регламентів роботи з носіями інформації та інструкцій щодо знищення даних. Класифікація АПЗ за ступенем конфіденційності оброблюваних даних визначає необхідний рівень заходів – від стандартного програмного очищення до фізичного знищення носія.

Важливим елементом є ведення реєстру АПЗ, що виводяться з експлуатації, із зазначенням інвентарного номера, типу пристрою, методу очищення даних, відповідального виконавця та дати процедури. Це забезпечує документальне підтвердження виконаних заходів і є необхідним під час аудиту інформаційної безпеки [5].

Висновки

Організаційно-правова база є фундаментом безпечного виведення АПЗ з експлуатації. Чинне законодавство України у поєднанні зі стандартами ISO/IEC 27001:2022 та NIST SP 800-88 формує достатню нормативну основу для побудови ефективного процесу. Відсутність чіткого розподілу відповідальності, внутрішньої документації та реєстру АПЗ суттєво підвищує ризики витоку конфіденційної інформації. Сформована організаційно-правова база є підґрунтям для впровадження технічних заходів захисту інформації.

ЛІТЕРАТУРА

1. Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах : Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР. *URL:* https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-вр (дата звернення: 22.04.2025).
2. Про захист персональних даних : Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI. *URL:* https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17 (дата звернення: 22.04.2025).
3. *ISO/IEC 27001:2022.* Information security, cybersecurity and privacy protection. Information security management systems. Requirements. Geneva : ISO, 2022. 27 p. *URL: https://www.iso.org/standard/27001*(дата звернення: 22.04.2025).
4. Kissel R., Regenscheid A., Scholl M., Stine K. *Guidelines for Media Sanitization* : NIST Special Publication 800-88 Rev. 1. Gaithersburg : NIST, 2014. 66 p. *URL:* https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-88r1.pdf (дата звернення: 22.04.2025).
5. НД ТЗІ 1.4-001-2000. Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі. Київ : ДСТСЗІ СБ України, 2000. 21 с.

Маковейчук Владислав Костянтинович – студент групи 1БКС-22Б, факультет інформаційної технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: *vladuslavkonstantinovich@gmail.com*.

Науковий керівник: Майданевич Леонід Олександрович – канд. філос. наук, доцент кафедри захисту інформації факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, адвокат (Рада адвокатів Вінницької області), м. Вінниця, email: lmaidanevych@gmail.com

Makoveychuk Vladyslav – student of group 1BKS-22b, Faculty of Information Technologies of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: *vladuslavkonstantinovich@gmail.com*

Supervisor: Maidanevych Leonid – PhD in Philosophical Sciences, Associated Professor, Department of Information Security, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Lawyer, Vinnytsia Bar Council, Vinnytsia, e-mail: lmaidanevych@gmail.com

УДК 004.056.55

Сауляк Я. Ю.
Кирилащук Т. Г.

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ, GDPR, ВИТОКИ ДАНИХ, ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто механізми забезпечення захисту персональних даних у цифровому середовищі з акцентом на дотримання принципів конфіденційності та нормативних вимог General Data Protection Regulation (GDPR). Проаналізовано типові сценарії витоку інформації, зокрема несанкціонований доступ, фішингові атаки та вразливості інформаційних систем.

Окрему увагу приділено практичним підходам до формування політик інформаційної безпеки, включаючи контроль доступу, шифрування даних та багатофакторну автентифікацію. Визначено ключові фактори, що впливають на рівень захищеності персональних даних, та обґрунтовано необхідність комплексного підходу до їх захисту в умовах зростання кіберзагроз.

Ключові слова: персональні дані, конфіденційність, General Data Protection Regulation (GDPR), витоки даних, інформаційна безпека, контроль доступу, шифрування, багатофакторна автентифікація.

Abstract

The paper examines mechanisms for protecting personal data in the digital environment, focusing on confidentiality principles and compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR). Typical data breach scenarios are analyzed, including unauthorized access, phishing attacks, and system vulnerabilities.

Particular attention is given to practical approaches to developing information security policies, such as access control, data encryption, and multi-factor authentication. Key factors affecting the level of personal data protection are identified, highlighting the need for a comprehensive security strategy in the context of evolving cyber threats.

Keywords: personal data, confidentiality, General Data Protection Regulation (GDPR), data breaches, information security, access control, encryption, multi-factor authentication.

Вступ

Обробка персональних даних у цифрових системах супроводжується ризиками їх несанкціонованого доступу, витоку та зловживання. Основні загрози виникають через вразливості програмного забезпечення, помилки конфігурації, а також людський фактор. У цих умовах забезпечення конфіденційності даних вимагає не лише технічних засобів захисту, а й чіткого дотримання регуляторних вимог, зокрема General Data Protection Regulation (GDPR).

Ефективний захист персональних даних базується на поєднанні механізмів контролю доступу, криптографічного захисту та впровадженні політик інформаційної безпеки. Водночас зростання кількості кіберінцидентів демонструє, що ізольовані заходи не забезпечують належного рівня безпеки, що обумовлює необхідність комплексного підходу до управління захистом даних у цифровому середовищі.

Результати дослідження

У цифровому середовищі персональні дані обробляються в хмарних сервісах, веб-додатках та розподілених інформаційних системах, що підвищує ризик їх компрометації. Основні загрози пов’язані з витоками інформації, несанкціонованим доступом та недостатнім рівнем захисту інфраструктури. У

цих умовах забезпечення конфіденційності даних вимагає не лише технічних рішень, а й дотримання вимог General Data Protection Regulation (GDPR), які регламентують обробку та зберігання персональної інформації.

Ключову роль у захисті даних відіграють механізми шифрування, які унеможливлюють доступ до інформації без відповідних ключів навіть у випадку її перехоплення або витоку. Водночас ефективність захисту залежить від правильного управління доступом, контролю автентифікації користувачів та впровадження політик безпеки, що регулюють роботу з персональними даними.

Окрему увагу слід приділити причинам витоків даних, серед яких домінують вразливості програмного забезпечення, помилки адміністрування та фішингові атаки. Аналіз таких інцидентів показує, що більшість порушень безпеки виникає через комплекс факторів, а не через одну конкретну слабкість системи.

Ефективний захист персональних даних передбачає використання багаторівневих механізмів безпеки. До них належать багатофакторна автентифікація, сегментація доступу, шифрування даних під час зберігання і передавання, а також постійний моніторинг подій безпеки. Такий підхід дозволяє мінімізувати ризики несанкціонованого доступу та своєчасно виявляти потенційні загрози.

Практична реалізація політик інформаційної безпеки в організаціях демонструє, що поєднання технічних засобів і регуляторних вимог забезпечує більш високий рівень захисту. Застосування комплексних заходів дозволяє не лише запобігати витокам даних, а й підвищувати стійкість систем до сучасних кіберзагроз.

Висновки

У роботі проаналізовано підходи до захисту персональних даних у цифровому середовищі з акцентом на забезпечення конфіденційності та запобігання витокам інформації. Розглянуто механізми шифрування, контролю доступу та автентифікації, що використовуються для обмеження несанкціонованого доступу до даних. Особливу увагу приділено впровадженню політик інформаційної безпеки та дотриманню вимог General Data Protection Regulation (GDPR).

Запропонований підхід базується на комплексному використанні технічних і організаційних заходів, що дозволяє знизити ризики компрометації даних та підвищити стійкість інформаційних систем до кіберзагроз. Отримані результати підтверджують ефективність інтегрованих методів захисту для забезпечення безпеки персональної інформації в сучасних цифрових умовах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Eduardo V., Erpen de Bona L. C., Zola W. M.Speculative Encryption on GPU in Cryptographic File Systems // *Proceedings of the 17th USENIX Conference on File and Storage Technologies (FAST'19)*. – Boston, USA, 2019. – P. 93–108.
2. William Stallings *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. – 7th ed. – Boston: Pearson Education, 2017. – 766 p.
3. Niels Ferguson, Bruce Schneier, Tadayoshi Kohno.*Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications*. – Indianapolis: Wiley Publishing, 2010. – 432 p.
4. Christof Paar, Jan Pelzl. *Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners*. – Berlin: Springer, 2010. – 371 p.

Сауляк Ярослав Юрійовича – студент групи 2БС-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: yarikyanvarev57@gmail.com

Науковий керівник: ***Кирилащук Тетяна Геннадіївна*** – асистент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: kgt0998@gmail.com

Sauliak Yaroslav – student of group 2BS-24B, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: yarikyanvarev57@gmail.com

Scientific Supervisor: ***Kyrylashchuk Tatyana*** – assistant of the Information Security Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kgt0998@gmail.com

УДК 004.92:004.4

V. S. Kovalevskiy

H. V. Kukharchuk

THE IMPACT OF INTEGRATED GRAPHICS ON THE PERFORMANCE OF MODERN DEVELOPMENT ENVIRONMENTS

Vinnytsia National Technical University

Анотація

Публікація досліджує вплив інтегрованої графіки на продуктивність сучасних середовищ розробки програмного забезпечення. Аналізуються ключові метрики: час завантаження IDE, рендеринг інтерфейсу, рівень споживання ресурсів та реакція системи при виконанні ресурсоємних операцій – компіляції, налагодження та роботи з великими кодовими базами. Проведені тестування на платформах з інтегрованою графікою Intel Iris Xe та AMD Radeon Graphics демонструють конкурентоспроможні показники у стандартних сценаріях розробки. Водночас виявлено суттєві обмеження при використанні апаратного прискорення GPU у завданнях машинного навчання та ресурсоємному рендерингу. Результати свідчать, що для більшості завдань розробки сучасна інтегрована графіка є достатньою, тоді як спеціалізовані задачі потребують дискретного GPU.

Ключові слова: інтегрована графіка, середовище розробки, IDE, продуктивність, апаратне прискорення, компілятор, GPU.

Abstract

This article investigates the impact of integrated graphics on the performance of modern software development environments. Key metrics are analyzed including IDE load times, interface rendering, resource consumption levels, and system responsiveness during computationally intensive operations such as compilation, debugging, and working with large codebases. Testing conducted on platforms equipped with Intel Iris Xe and AMD Radeon Graphics integrated solutions demonstrates competitive performance in standard development scenarios. However, significant limitations are identified when utilizing GPU hardware acceleration for machine learning tasks and resource-intensive rendering operations. The findings suggest that for the majority of software development tasks, modern integrated graphics provide sufficient performance, whereas specialized workloads require a dedicated discrete GPU.

Keywords: integrated graphics, development environment, IDE, performance, hardware acceleration, compiler, GPU.

Introduction

The rapid evolution of software development tools has placed increasingly demanding requirements on hardware configurations used by developers. Integrated Graphics Processing Units (iGPUs), which share system memory with the CPU, have become the default graphics solution in a large share of laptops and budget workstations. As of 2024, over 65% of shipped laptops utilize integrated graphics as their primary display adapter [1]. Meanwhile, modern Integrated Development Environments (IDEs) such as JetBrains IntelliJ IDEA, Microsoft Visual Studio Code, and Eclipse have evolved to leverage GPU-accelerated rendering for syntax highlighting, live code analysis, and UI composition. The fundamental question arises: does integrated graphics represent a meaningful bottleneck in the daily workflow of a software developer, and under what specific conditions does a discrete GPU become necessary?

Research results

Benchmark analysis comparing Intel Iris Xe integrated graphics against the NVIDIA GeForce RTX 3050 discrete GPU within an identical development workflow reveals nuanced performance distinctions. For core IDE operations – project indexing, code completion, and syntax rendering in Visual Studio Code – the performance delta between integrated and discrete solutions was measured at under 8%, indicating near-parity for text-based development tasks [2]. This result aligns with the architectural reality that these operations are primarily CPU and RAM-bound rather than GPU-dependent. Consequently, a developer working predominantly with text editors, compilers, and terminal emulators will experience negligible benefit from a discrete GPU.

The situation changes substantially when the development workflow incorporates GPU-accelerated tasks. Machine learning frameworks such as TensorFlow and PyTorch rely heavily on CUDA or ROCm parallel compute capabilities that integrated graphics simply cannot replicate. Tests conducted with TensorFlow 2.15 on a training task involving a convolutional neural network showed that an Intel Iris Xe iGPU completed the epoch approximately 47 times slower than an NVIDIA RTX 3060, effectively rendering local ML experimentation impractical on integrated-only hardware. Similarly, developers working in game engines such as Unity or Unreal Engine, or those building applications with complex 3D viewport previews, will encounter frame rate degradation and increased latency in editor responsiveness that can directly impair productivity.

An important intermediate case involves GPU-accelerated terminal emulators and modern text rendering pipelines. Applications such as Alacritty, WezTerm, and the GPU-accelerated rendering backend of VS Code use the GPU for font rasterization and compositing. On integrated graphics platforms, these tasks complete adequately; however, under high display-resolution conditions (3840×2160 at 120 Hz), frame drops during scrolling through large log files become measurable. Studies of developer ergonomics suggest that interface latency exceeding 16 ms – corresponding to a sub-60 Hz perceived refresh – negatively impacts the sense of flow and increases cognitive load [2]. Modern integrated GPUs generally maintain sub-16 ms rendering latency on standard 1080p and 1440p displays, but may approach this threshold on high-refresh or high-resolution setups.

Memory bandwidth represents a further architectural constraint of integrated graphics. Because iGPUs share the system's LPDDR5 memory pool with the CPU, memory-intensive parallel workloads create contention that can reduce both GPU and CPU throughput simultaneously. Empirical measurements show that compiling a large C++ project while simultaneously running a GPU-based image processing preview resulted in a 12% increase in total build time on integrated graphics compared to a system with a discrete GPU possessing its own GDDR6 memory [1]. For developers who routinely run multiple resource-intensive background processes, this shared-memory architecture becomes a meaningful constraint.

Conclusion

The findings of this study demonstrate that modern integrated graphics solutions are entirely adequate for the predominant category of software development tasks, including code editing, compilation, debugging, and web development with standard browser-based tooling. The performance gap relative to entry-level discrete GPUs in these workflows remains below 10% and is imperceptible in daily practice. However, integrated graphics present a hard limitation for developers engaged in local machine learning model training, real-time 3D rendering, or high-resolution display workflows, where discrete GPU acceleration yields performance advantages of one to two orders of magnitude. Development environment configuration decisions should therefore be guided by the specific workload profile of the developer: for general-purpose software engineering, a platform with a modern integrated GPU and sufficient RAM is a rational and cost-effective choice, while ML engineering, game development, and media-rich application development justify the additional investment in a dedicated discrete graphics solution.

REFERENCES

1. Jon Peddie Research. (2024). Third-quarter GPU shipments were up 3.4%. Is seasonality returning? https://www.jonpeddie.com/news/3rd-quarter-gpu-shipments-were-up-3-4-is-seasonality-returning/ – date of application 10.04.2026
2. Beyer, D., & Holzmann, G. J. (2023). Hardware constraints and IDE responsiveness: A developer ergonomics study. Journal of Systems and Software, 198, 111605.

Ковалевський Владислав Сергійович – студент групи 3ПІ-24б, факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail : vladkovalevskij996@gmail.com

Науковий керівник: ***Кухарчук Галина Вікторівна*** – викладач кафедри іноземних мов, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: galinakuh07@gmail.com

Kovaleskiy Vladyslav Serhiiovych – student group 3PI-24b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vladkovalevskij996@gmail.com

Scientific Supervisor***: Halyna V. Kukharchuk*** – an Assistant of Professor of Foreign Languages Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: galinakuh07@gmail.com

УДК 004

Момот О.В.
Черняк О.І.

Прикладне програмне забезпечення для візуалізації алгоритмів мовою C++ з інтеграцією Python

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Спроектовано функціональну систему для наочної візуалізації структур даних та алгоритмічних процесів. Результатом дослідження є програмне забезпечення для детальної демонстрації логіки роботи алгоритмів, котре може використовуватись в наукових та навчальних проектах.

Ключові слова: візуалізація, алгоритм, програмне забезпечення, C++, Python.

Abstract

A functional system for visual representation of data structures and algorithmic processes has been designed. The result of the research is software for a detailed demonstration of algorithm logic that can be used in scientific and educational projects.

Keywords: visualization, algorithm, software, C++, Python.

Вступ

Сучасні повсякденні комп’ютери здатні обчислювати кілька трильйонів операцій в секунду, що дозволяє виконувати багато різноманітних задач. Однак розуміння того, як саме працюють складні обчислювальні процеси всередині системи, залишається викликом для студентів та молодих розробників. Існуючі методи відображення алгоритмів часто є недосконалими через низьку продуктивність графічного ядра або складність написання та додавання нових скриптів для візуалізації.

Дане дослідження показує альтернативний підхід до розробки навчального софту, що поєднує швидкодію компільованої мови програмування з гнучкістю інтерпретованої. Робота дозволяє знизити поріг технічних вимог до виконання тих чи інших завдань, пов'язаних із модифікацією та відображенням алгоритмів у реальному часі.

Основний розділ

У межах дослідження було розроблено програмне забезпечення для візуалізації алгоритмів, архітектура якого базується на поєднанні ядра мовою C++ та вбудованих скриптів мовою Python. Головна ідея полягає в тому, аби розвантажити етап перекомпіляції проекту, передавши обробку логіки поведінки алгоритмів інтерпретатору Python, тоді як за рендеринг та взаємодію з операційною системою відповідає високопродуктивне ядро C++ [2].

Використання C++ забезпечує високий рівень контролю над обчисленнями та оптимізацію роботи з пам'яттю системи. Водночас інтеграція Python (C API або pybind11) [3], дозволяє користувачам додавати нові алгоритми (наприклад, сортування, пошук у графах) у вигляді звичайних текстових скриптів без необхідності змінювати вихідний код основної програми.



Рисунок 1 – Схематична візуалізація алгоритму пошуку

Наявність гнучкого інтерфейсу користувача відкриває великі можливості щодо налаштування відповідної системи та адаптації до різноманітних задач. Система працює за наступним циклом:

— Користувач завантажує Python-скрипт з логікою алгоритму [1].

— Ядро C++ ініціалізує середовище Python та передає вхідні дані для обробки [3].

— На кожному кроці алгоритму інтерпретатор повертає поточний стан структур даних назад до C++.

— Графічна підсистема миттєво вимальовує зміни на екрані, створюючи плавну анімацію процесу [1].

Серед можливих перспектив розвитку системи є розділення на вузькоспеціалізовані підсистеми для визначення конкретних задач, як наприклад, моделювання нейронних мереж або дослідження криптографічних алгоритмів.

Висновки

Дана робота представляє альтернативне програмне забезпечення з можливістю динамічної зміни логіки в рантаймі, що дозволяє детальніше вивчити поведінку алгоритмів та структур даних. Така система дозволяє проводити навчальні й наукові дослідження з мінімальними вимогами щодо апаратного забезпечення, що робить її доступною, передовою й актуальною.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Introduction to Algorithms / Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein — 2009.
2. The C++ Programming Language / Bjarne Stroustrup — 2013.
3. Python C API Documentation [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://docs.python.org/3/c-api/

Момот Олександр В'ячеславович — студент факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: rarenosasha@gmail.com.

Черняк Олександр Іванович – кандидат технічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки Вінницького національного технічного університету, Вінниця, e-mail: chernyak@vntu.edu.ua.

Momot Oleksandr Viacheslavovych — student of Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: rarenosasha@gmail.com.

Chernyak Oleksandr Ivanovych — PhD, associate professor of the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: chernyak@vntu.edu.ua.

УДК 378.147

М.В.Коробчук

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ РІВНЯНЬ ЕЙЛЕРА В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено комплексне впровадження математичного апарату Ейлера в сучасні інформаційні технології. Розглянуто використання диференціальних рівнянь у IT-галузі, а також роль теоретико-числових методів Ейлера в архітектурі безпечних мереж.

Ключові слова: рівняння Ейлера, інформаційні технології, системне програмування, комп'ютерна графіка, алгоритмічна оптимізація, чисельні методи.

Abstract

This paper investigates the comprehensive application of Euler's mathematical framework in modern information technology. It examines the use of differential equations in the IT sector, as well as the role of Euler's number-theoretic methods in the architecture of secure networks.

Keywords: Euler's equations, information technology, systems programming, computer graphics, algorithmic optimization, numerical methods.

Вступ

Стрімкий розвиток інформаційних технологій зумовив потребу в інтеграції фундаментальних математичних концепцій у прикладне програмне забезпечення [3]. Зростання обсягів даних, ускладнення обчислювальних процесів та підвищення вимог до продуктивності систем обумовлюють необхідність використання ефективних математичних моделей, здатних забезпечити точність, швидкість та стабільність обчислень. У цьому контексті особливе значення набувають універсальні математичні інструменти, які можуть застосовуватися у різних галузях інформаційних технологій.

Рівняння Ейлера, що охоплюють широкий спектр від диференціальної динаміки до теорії чисел, сьогодні виступають не просто теоретичними конструкціями, а ефективним інструментарієм для розв'язання прикладних задач [4]. Їх застосування дозволяє формалізувати складні процеси, пов'язані з моделюванням фізичних явищ, обробкою сигналів, аналізом даних та побудовою криптографічних алгоритмів. Завдяки своїй універсальності рівняння Ейлера забезпечують можливість переходу від абстрактних математичних моделей до їх практичної реалізації у вигляді програмних рішень.

Актуальність даного підходу базується на універсальності рівнянь Ейлера, які дозволяють конвертувати складні фізичні та логічні закономірності в оптимізовані програмні алгоритми, що забезпечують ефективну роботу сучасних обчислювальних систем. Використання цих рівнянь сприяє підвищенню продуктивності програмного забезпечення, зменшенню обчислювальних витрат та покращенню якості результатів, що є особливо важливим для систем реального часу та високонавантажених інформаційних середовищ.

Результати дослідження

Аналіз практичного впровадження рівнянь Ейлера в інформаційних технологіях дозволяє виділити ряд ключових напрямків, у яких ці рівняння є базовим математичним інструментом.

Серед цих напрямків є:

1) Системне програмування та Embedded-рішення

У системному програмування метод Ейлера використовується для чисельного розв'язання диференціальних рівнянь першого порядку n

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

де h – крок інтегрування.

Даний метод характеризується низькою обчислювальною складністю, що робить його ефективним для використання у вбудованих системах з обмеженими ресурсами. Зокрема, він застосовується для обробки сигналів із сенсорів, реалізації ПІД-регуляторів та цифрової фільтрації. Це забезпечую стабільність роботи систем у режимі реального часу.

2) Обчислювальна візуалізація та графічні рушії

У комп'ютерній графіці важливу роль відіграють рівняння Ейлера для ідеальної рідини:

$$\frac{d\bar{v}}{dt} + (\bar{v} \cdot \nabla)\bar{v} = -\frac{1}{\rho}\nabla p$$

де $\bar{v}$ – швидкість потоку [8].

Ці рівняння використовуються для моделювання рідин і газів, диму та вогню, фізичних ефектів у 3D-графіці .

3) Криптографічні системи

У криптографії використовується функція Ейлера:

$$\varphi(n) = n\prod_{p|n}\left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

А також теорема Ейлера:

$$\alpha^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

Ці співвідношення лежать в основі алгоритму RSA, де забезпечується конфіденційність даних, цілісність інформації, захист мережевих протоколів (SSL/TLS)

4) Оптимізація мереж та теорія графів

У задач маршрутизації використовуються ейлерові графи. Умовні існування ейлерового циклу

$$\deg(v) \equiv 0 \pmod{2}$$

для всіх вершин *v*.

Це дозволяє оптимізувати маршрути в мережах, мінімізувати кількість переходів, підвищити ефективність передачі даних. Також ці методи використовуються при трасуванні мікросхем [2].

Висновки

Проведене дослідження показало, що рівняння Ейлера є універсальним математичним інструментом, який знаходить широке застосування в інформаційних технологіях. Їх використання дозволяє ефективно розв'язати диференціальні рівняння, моделювати фізичні процеси, забезпечувати криптографічний захист, оптимізувати мережеві структури.

Встановлено, що застосування рівнянь Ейлера сприяє підвищенню продуктивності обчислювальних систем, зменшенню обчислювальних витрат та покращенню точності результатів. Перспективи подальших досліджень полягають у використанні даних методів у штучному інтелекті, обробці великих даних та кібербезпеці.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. 2. Галкін О. В. Основи криптології : навч. посіб. / О. В. Галкін, О. С. Шкільняк. Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2023. 119 с.
2. Kreyszig E. Advanced engineering mathematics. 10th ed. Hoboken : Wiley, 2011. 1280 p.
3. Chapra S. C. Numerical methods for engineers / S. C. Chapra, R. P. Canale. 7th ed. New York : McGraw-Hill, 2015. 992 p.
4. 8. Griffiths D. J. Introduction to electrodynamics. 4th ed. Boston : Pearson, 2013. 620 p.

Коробчук Максим Віталійович — студент групи 1СП-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email:korobcukmax@gmail.com

Maksym Vitaliyovych Korobchuk — student in Group 1SP-24b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: korob-cukmax@gmail.com

УДК 004.3

М.Г.Філатов
М.Р.Обертюх

МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ СЕРЕДОВИЩА ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто архітектуру мікропроцесорної системи контролю параметрів навколишнього середовища та виявлення осередків пожежі. Систему побудовано на базі мікроконтролера ESP32 з використанням датчиків температури, задимленості, чадного газу та вологості. Описано алгоритм прийняття рішень і механізми оповіщення. Результати показують ефективність запропонованого підходу для раннього виявлення пожежонебезпечних ситуацій у приміщеннях.

Ключові слова: мікроконтролер, пожежна безпека, датчик диму, IoT, ESP32, моніторинг середовища.

Abstract

The paper considers the architecture of a microprocessor-based system for environmental parameter monitoring and fire detection. The system is built on an ESP32 microcontroller with temperature, smoke, carbon monoxide, and humidity sensors. The decision-making algorithm and alerting mechanisms are described. The results demonstrate the effectiveness of the proposed approach for early detection of fire hazard situations in indoor environments.

Keywords: microcontroller, fire safety, smoke sensor, IoT, ESP32, environmental monitoring.

Вступ

Пожежі залишаються однією з найсерйозніших техногенних загроз як для житлових, так і для промислових об'єктів. За даними ДСНС України, більшість пожеж виникає через несправність електропроводки або людський чинник, причому вирішальним є час між появою осередку загоряння та початком евакуації. Своєчасне виявлення небезпечних параметрів - підвищеної температури, концентрації диму чи чадного газу - безпосередньо впливає на збереження життів і майна. Широке розповсюдження доступних мікроконтролерних платформ і бездротових протоколів передачі даних відкриває нові можливості для створення автономних систем раннього оповіщення [1].

Результати дослідження

Ядром системи обрано мікроконтролер ESP32 (Espressif Systems), який має подвійне ядро Xtensa LX6 з тактовою частотою до 240 МГц, вбудований Wi-Fi та Bluetooth, а також широкий набір інтерфейсів GPIO, ADC, I²C, SPI [2]. Це дозволяє одночасно опитувати кілька датчиків і підтримувати бездротовий зв'язок без додаткових радіомодулів.

До складу апаратної частини входять: датчик температури і вологості DHT22 (діапазон −40…+80 °C, точність ±0,5 °C), оптичний датчик диму MQ-2, електрохімічний датчик чадного газу MQ-7, а також термістор NTC для контролю перегріву електроустаткування. Сигнали аналогових датчиків оцифровуються 12-розрядним АЦП мікроконтролера.

Алгоритм прийняття рішень базується на порівнянні поточних значень вимірюваних параметрів із нормативними порогами відповідно до ДСТУ EN 54-7:2014 [3]. Умова активації тривоги:

$$A = (T > T_{max}) \vee (S > Sthr) \vee (CO > COmax) \quad (1)$$

де T - поточна температура; T_{max} - граничне значення (60 °C для житлових приміщень); S - рівень задимленості; CO - концентрація чадного газу.

Передача даних реалізована за протоколом MQTT на брокер Mosquitto, розгорнутий у хмарі. Це забезпечує мінімальну затримку доставки повідомлень (менше 200 мс) і надійну роботу в умовах нестабільного з'єднання [4]. Мобільний застосунок (Android/iOS) отримує push-сповіщення через

Firebase Cloud Messaging.

Локальне оповіщення здійснюється за допомогою п'єзозуммера (85 дБ) та RGB-індикатора: зелений - норма, жовтий - попередження, червоний - тривога. Живлення системи забезпечується від мережі 220 В через DC-DC-перетворювач 5 В / 2 А з резервним акумулятором Li-Ion ємністю 2000 мА·год.

Висновки

Розроблена мікропроцесорна система забезпечує комплексний моніторинг параметрів навколишнього середовища та пожежну безпеку приміщень у режимі реального часу. Використання ESP32 дозволяє суттєво скоротити апаратні витрати порівняно з промисловими аналогами, зберігаючи при цьому надійність виявлення та оперативність оповіщення. Подальші дослідження передбачають інтеграцію алгоритмів машинного навчання для зменшення кількості хибних тривог і розширення набору контрольованих параметрів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Терлецький Т. В., Федорчук-Мороз В. І., Кайдик О. Л. Системи пожежної сигналізації: навч. посіб. для студентів техн. спеціальностей / за заг. ред. Терлецького Т. В. - Луцьк: Луцький НТУ, 2022. - 346 с.
2. Espressif Systems. ESP32 Series Datasheet v5.2. - 2025. - 78 p. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://documentation.espressif.com/ESP32_DataSheet_en.pdf.
3. ДСТУ EN 54-7:2014. Системи пожежної сигналізації та оповіщення. Частина 7. Димові пожежні сповіщувачі точкові. - К.: ДП «УкрНДНЦ», 2014. - 38 с.
4. Hillar G. C. MQTT Essentials: A Lightweight IoT Protocol / Gastón C. Hillar. – Birmingham : Packt Publishing, 2017. – 280 p.

Філатов Максим Геннадійович — студент групи 2КІ-22Б,факультет інтелектуальних інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії (ФІТКІ), Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: *filatovmaxim07@gmail.com;*

Обертюх Максим Романович — д.ф., доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна, e-mail: *obertuh@vntu.edu.ua*

Maksym Filatov — student of group 2KI-22B, Faculty of Intelligent Information Technologies and Computer Engineering (FIITCE), Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail*: filatovmaxim07@gmail.com*;

Maksym Obertiukh — Ph.D., Associate Professor of the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, e-mail*: obertuh@vntu.edu.ua*

УДК 378.147

В.С.Соловей

ЦИФРОВА ГІГІЄНА В УМОВАХ МАСОВОГО ПОШИРЕННЯ AI-ГЕНЕРОВАНОГО КОНТЕНТУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Робота присвячена викликам інформаційній безпеці через масове поширення AI-генерованих підробок (діпфейків). Досліджено ризики соціальної інженерії та маніпуляцій контентом. Автором запропоновано практичні алгоритми цифрової гігієни та методи верифікації інформації, що поєднують технічні інструменти та критичне мислення для захисту цифрової ідентичності користувача.

Ключові слова: цифрова гігієна, штучний інтелект, діпфейк, кібербезпека, верифікація контенту, соціальна інженерія

Abstract

This paper explores information security challenges posed by the mass spread of AI-generated content (deepfakes). It examines risks associated with social engineering and content manipulation. The author proposes practical digital hygiene algorithms and verification methods that combine technical tools and critical thinking to protect a user's digital identity.

Keywords: digital hygiene, artificial intelligence, deepfake, cybersecurity, content verification, social engineering.

Вступ

Динамічний розвиток генеративного штучного інтелекту (GenAI) радикально змінив ландшафт інформаційних загроз, зробивши створення високореалістичного маніпулятивного контенту доступним для широкого кола осіб [2]. Сьогодні технологія Deepfake вийшла за межі розважального контенту, перетворившись на інструмент цілеспрямованої дезінформації, політичної дестабілізації та складних операцій соціальної інженерії [4,8] . Дослідження підтверджують, що діпфейки здатні суттєво впливати на суспільну думку, оскільки вони експлуатують довіру до аудіовізуальних доказів, які раніше вважалися незаперечними [6].

Основним викликом для сучасної молоді є не лише володіння технологіями створення контенту, а й здатність до швидкої верифікації інформації в умовах «інформаційного банкрутства» [9]. Зростання якості AI-генерацій призводить до того, що традиційні методи перевірки стають недостатніми, що вимагає впровадження нових підходів, таких як «превентивне навчання» (inoculation) — метод, що дозволяє людям заздалегідь розпізнавати ознаки маніпуляцій шляхом ознайомлення з механізмами створення фейків, Актуальність дослідження зумовлена необхідністю формування чітких протоколів цифрової гігієни, що базуються на критичному сприйнятті медіаданих та вмінні ідентифікувати специфічні помилки нейромереж. У світі, де межа між справжнім і синтетичним стає дедалі тоншою, цифрова гігієна трансформується з набору технічних порад у фундаментальну навичку виживання в агресивному інформаційному середовищі.

Результати дослідження

У ході проведення наукового пошуку та практичного аналізу візуального контенту було отримано наступні результати:

1. **Систематизація візуальних артефактів.**

На основі аналізу Deepfake-відео виявлено низку специфічних аномалій, що свідчать про використання нейромереж. Анатомічна невідповідних рухів є одним з цих факторів. При перегляді матеріалів були виявлені різкі та механічних рух, що не відповідають природній моториці людського тіла. Неприродне кліпання та специфічні перекривлення в ділянці очей під час зміни ракурсів, що вказує на накладання ефекту на відео. А також ідеалізація персонажу - відсутність природних недоліків

(висипів, зморшок) та наявність надмірного ефекту розмиття (блюру), що створює ефект «ідеального обличчя»[7,10].

2. **Виявлення контекстуальних помилок нейромережі.**

Генеративні моделі схильні до похибок у фонових елементах та просторовій орієнтації об'єктів. Прикладом є аномальне відображення на моніторах, некоректний напрямок руху людей на задньому плані, спотворення текстур фону.

3. **Психологічний аспект дезінформації.**

Під час проведення аналізу було виявлено основу стратегію діпфейк-контенту – апелювання до сильних емоцій користувача. Мета генеративного матеріалу є дестабілізувати критичне сприйняття через апеляцію до базових афектів [8]. Висока інтенсивність спровокованих емоцій (гнів, сміх) блокує раціональний аналіз та змушує користувача сприймати синтетичний образ як істину. Отже, стан «емоційного збурення» є індикатором необхідності негайного застосування протоколів критичного мислення та крос-верифікації.

4. **Метод «психологічного щеплення»**

Користувачі, які були ознайомлені або використовували алгоритми створення фейків мають більшу здатність до самостійної ідентифікації артефактів штучного інтелекту та підвищену когнітивну стійкість до маніпуляцій.

5. **Протоколи верифікації.**

5.1. Першочерговим етапом є детальний аналіз фізичних ознак об'єкта, що передбачає виявлення технічних артефактів нейромереж, таких як анатомічна невідповідність рухів, специфічні перекривлення в ділянці очей (окулографічні дефекти) та неприродно ідеальна текстура шкіри з надмірним ефектом розмиття.

5.2. Другий напрямок охоплює ретельний моніторинг аномалій оточуючого середовища, де фокус уваги зміщується на пошук просторових викривлень фону, некоректного відображення світла й тіней на обличчі порівняно з оточенням, а також логічних помилок у русі об'єктів другого плану.

5.3. Завершальним етапом є критична перевірка джерел поширення, яка поєднує в собі репутаційний аналіз платформи публікації, оцінку емоційного впливу контенту як інструменту соціальної інженерії та використання методів зворотного пошуку зображень для встановлення первинного контексту зйомки. Такий комплексний підхід дозволяє нівелювати вплив цілеспрямованої дезінформації шляхом перетворення пасивного споживання інформації на активний процес технічної та логічної верифікації.

Висновки

Дослідження підтверджує, що в умовах стрімкого розвитку GenAI традиційна цифрова гігієна має трансформуватися у систему активної верифікації контенту. Систематизація візуальних артефактів (анатомічних аномалій, дефектів шкіри та фону) у поєднанні з методом «психологічного щеплення» дозволяє значно підвищити стійкість користувачів до маніпуляцій. Запропонований протокол комплексної перевірки фізичних ознак та джерел поширення є ефективним інструментом нейтралізації дезінформації та збереження інформаційної безпеки особистості.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України : Закон України від 05.10.2017р.№2163-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19.
2. Динамічний розвиток генеративного штучного інтелекту (GenAI) та ландшафт інформаційних загроз : аналіт. звіт. 2026.
3. Adopting a Risk-Based Approach to Generative AI. *NIST Special Publication*. 2025. URL: https://csrc.nist.gov/.
4. Deepfakes and National Security : Research Note / PERSEREC. 2024. URL: https://www.cdse.edu/Portals/124/Documents/perserec/perserec-deepfakes-research-note.pdf.
5. ENISA Threat Landscape 2025: Evolution of AI-generated misinformation. European Union Agency for Cybersecurity, 2025.

6. Inoculation helps people spot political deepfakes, study finds / *The Conversation*. 2024. URL: https://theconversation.com/inoculation-helps-people-spot-political-deepfakes-study-finds-273739.
7. IEEE Xplore Digital Library. Advanced methods for deepfake detection using neural network artifacts. 2025.
8. MITRE ATT&CK® Knowledge Base. Techniques for social engineering and impersonation. URL: https://attack.mitre.org.
9. Google Scholar : академічна пошукова система. Цифрова гігієна та медіаграмотність молоді. URL: https://scholar.google.com.ua.
10. SANS Institute. Endpoint Protection and AI Content Verification Resources. 2025. URL: https://www.sans.org/white-papers.

Соловей Вероніка Сергіївна — студентка групи 1БС-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email:nikasolovey1 @gmail.com

Науковий Керівник: ***Радченко Євгеній Валентинович*** – асистент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічнийуніверситет, м. Вінниця, email: eradchenko@vntu.edu.ua

Solovei Veronika Sergiivna — student in Group 1BS-24b, Faculty of InformationTechnologyand Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nikasolovey1@gmail.com

Supervisor: ***Yevhenii Radchenko V.*** – Assistant professor,Department of Information Security, Vinnytsia National Technical University,Vinnytsia, email: eradchenko@vntu.edu.ua

УДК 004.424:004.272:004.94

V. V. Gavrysh
G. V. Kuharchuk

HOW PROGRAMMING SIMULATES REAL-WORLD PHYSICAL PROCESSES

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У роботі розглянуто підходи до симуляції фізичних процесів у програмуванні. Основну увагу приділено тому, як закони фізики реалізуються у вигляді алгоритмів та використовуються для моделювання руху об'єктів у програмному середовищі. Описано принципи роботи фізичних рушіїв та методи обчислення положення, швидкості і взаємодії об'єктів у реальному часі. Показано, що складні математичні моделі можуть бути спрощені та ефективно реалізовані у вигляді дискретних алгоритмів. Результати дослідження демонструють важливість програмних симуляцій у комп'ютерній графіці, відеоіграх та інших сучасних IT-застосуваннях.

Ключові слова: фізичне моделювання, програмування, симуляції, фізичні рушії, комп'ютерна графіка, алгоритми.

Abstract

This article examines approaches to simulating real-world physical processes in programming. The main focus is on how physical laws are implemented as algorithms and used to model the motion and interaction of objects in a software environment. The principles of physics engines and real-time calculations of position, velocity, and object interactions are described. It is shown that complex mathematical models can be simplified and efficiently implemented using discrete computational methods. The results highlight the importance of simulation techniques in modern applications such as computer graphics, video games, and other IT systems.

Keywords: physical simulation, programming, simulations, physics engines, computer graphics, algorithms.

Introduction

Modern software systems actively use simulation of physical processes to create realistic and interactive environments. Such simulations are widely applied in areas such as computer graphics, video games, virtual reality, and engineering applications. By reproducing the behavior of real-world objects, programming allows developers to create dynamic systems where motion, forces, and interactions are calculated automatically.

In practice, real-world physics is translated into algorithms that approximate the behavior of objects over time. Instead of solving complex mathematical equations directly, programmers use simplified numerical approaches that can be efficiently executed in real time. This makes it possible to simulate motion, collisions, and other physical effects within interactive applications.

Physics engines play a key role in this process, providing ready-made tools for handling object dynamics and interactions. These systems manage calculations of position, velocity, and forces, allowing developers to focus on higher-level design and functionality. Widely used platforms such as Unity [1] and Unreal Engine [2] include built-in physics systems that simplify the development of realistic simulations.

The purpose of this work is to explore how programming techniques are used to simulate real-world physical processes and to analyze the basic principles behind their implementation in software systems.

Research results

The study of physical simulation in programming shows that real-world processes can be effectively reproduced using simplified computational models. Instead of relying on complex analytical solutions, modern software systems approximate object behavior step by step, which allows simulations to run in real time.

At the core of most physical simulations lies the fundamental principle that force affects motion. This relationship is commonly expressed through Newton's second law:

$$F = ma, \tag{1}$$

In programming, this relationship is not solved analytically but is implemented through iterative calculations. The state of an object (its position and velocity) is updated at each time step using simple

numerical approximations [3]. A typical implementation can be represented as:

$$velocity = velocity + acceleration * dt,$$
$$position = position + velocity * dt. \quad (2)$$

This approach allows developers to simulate motion in a discrete manner, making it suitable for real-time applications such as video games and interactive simulations.

To demonstrate this, a simple model of an object moving under the influence of a restoring force was analyzed. The simulation shows that the position of the object changes smoothly over time, forming a curve that reflects oscillatory behavior. When damping is added, the motion gradually stabilizes, which corresponds to realistic physical behavior.



Figure 1. Damped motion

The results of the simulation can be visualized using graphs. A position-time graph shows how the object moves and slows down over time. These visualizations help to better understand the dynamics of the system and confirm the correctness of the implemented algorithm.



Figure 2. Simple harmonic motion

In addition, it was observed that simple numerical methods provide sufficient accuracy for real-time simulations, although more advanced techniques can improve stability and precision. This makes simplified algorithms widely used in modern physics engines, where performance is often more important than exact precision.

Conclusion

Simulation of physical processes is an essential component of modern software systems. By transforming real-world physics into computational algorithms, programming enables the creation of interactive and realistic environments used in various applications. The study shows that simplified numerical methods allow efficient real-time simulation of motion, forces, and object interactions. Physics engines further enhance this process by providing developers with ready-made tools that simplify implementation and improve productivity.

Overall, the integration of mathematical concepts and programming techniques makes it possible to develop complex dynamic systems that are both practical and widely used in modern technologies.

REFERENCES

1. Unity Technologies. URL: https://docs.unity3d.com/Manual/UnityManual.html (дата звернення: 22.04.2026).
2. Unreal Engine Physics. URL: https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/unreal-engine-5-7-documentation (дата звернення: 23.04.2026).
3. Millington I. Integration Basics. URL: https://gafferongames.com/post/integration_basics/ (дата звернення: 23.04.2026).

Гавриш Віталій Вікторович – студент групи 3ПІ-24Б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vetalik.gavrysh@gmail.com

Науковий керівник: ***Кухарчук Галина Вікторівна*** – викладач кафедри іноземних мов, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: galinakuh07@gmail.com

Gavrysh Vitaliy Viktorovych – student of group 3PI-24B, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vetalik.gavrysh@gmail.com

Scientific supervisor: ***Kukharchuk Halyna Viktorivna*** – an Assistant Professor of Foreign Languages Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: galinakuh07@gmail.com

УДК 004.8:004.912:004.056

А. Є. Москаленко[1]
Л.М. Куперштейн[1]
С. О. Прокопенко[2]

МУЛЬТИАГЕНТНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ ДОСТОВІРНОСТІ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

[1]Вінницький національний технічний університет
[2]ГО «ҐВАРА МЕДІА»

Анотація

У роботі розглянуто мультиагентну систему для виявлення текстових фейків із використанням великих мовних моделей. Запропоновано архітектуру взаємодії агентів та описано принцип їх роботи. Система забезпечує автоматизований аналіз тексту та визначення його достовірності.

Ключові слова:

Мультиагентна система, фейкові новини, великі мовні моделі, LLM, аналіз тексту, дезінформація, штучний інтелект.

Abstract

The paper considers a multi-agent system for detecting fake texts using large language models. The architecture of agent interaction and their operating principles are described. The system provides automated text analysis and determines its reliability.

Keywords:

Multi-agent system, fake news, large language models, LLM, text analysis, disinformation, artificial intelligence.

Вступ

У сучасному інформаційному середовищі проблема поширення фейкових новин та дезінформації набуває критичного значення. Висока швидкість розповсюдження інформації в цифрових мережах ускладнює своєчасну перевірку її достовірності, що створює загрози для суспільної стабільності, інформаційної безпеки та прийняття обґрунтованих рішень.

На сьогодні перевірка інформації переважно здійснюється експертами з фактчекінгу шляхом аналізу джерел, зіставлення фактів та пошуку підтверджуючих даних. Такий підхід є ефективним, проте характеризується значною ресурсоємністю та обмеженою масштабованістю, що ускладнює його застосування в умовах великих обсягів даних [1].

Застосування великих мовних моделей (LLM) дозволяє автоматизувати процеси аналізу текстової інформації завдяки здатності до розуміння контексту, виділення ключових тверджень та виконання семантичної інтерпретації змісту. Це забезпечує підвищення швидкості обробки даних та зменшення навантаження на експертів [2]. Водночас використання окремої моделі або одного агента є недостатнім для розв'язання задачі виявлення фейків, яка має багатокомпонентний характер. У зв'язку з цим доцільним є застосування мультиагентного підходу, що передбачає розподіл функцій між спеціалізованими агентами. Така організація забезпечує поетапну обробку інформації, підвищення точності результатів та гнучкість системи [3].

Результати досліджень

Пропонується інтелектуальна система, яка реалізує мультиагентний підхід до аналізу текстової інформації, при якому процес виявлення фейків розподіляється між окремими функціональними модулями – агентами [4, 5]. Такий підхід дозволяє поетапно обробляти дані та забезпечити високу точність результатів. Загальна структура взаємодії агентів у системі наведена на рисунку 1.



Рисунок 1 – Загальна схема взаємодії агентів у системі

Запропонована система функціонує за послідовною схемою, при якій на вхід подається текстове повідомлення або гіперпосилання на нього, що проходить через ряд етапів обробки.

На початковому етапі агент збору даних отримує текстову інформацію із зовнішніх джерел або від користувача. Далі агент попередньої обробки виконує очищення тексту, нормалізацію та приведення до уніфікованого формату, що забезпечує коректність подальшого аналізу.

Після цього агент визначення тематики здійснює класифікацію повідомлення та перевіряє його відповідність заданій предметній області, що дозволяє відфільтрувати нерелевантні дані.

Наступним кроком є робота агента виділення тверджень, який виконує структуризацію тексту шляхом виділення ключових фактів і тверджень, що підлягають перевірці.

У межах роботи агентів використовуються великі мовні моделі як інструмент семантичного аналізу. Вони забезпечують розуміння контексту, інтерпретацію змісту тексту та оцінку ймовірності достовірності тверджень.

На завершальному етапі агент верифікації узагальнює отримані результати, виконує перевірку їх узгодженості та формує фінальний висновок щодо достовірності повідомлення.

На виході системи формується результат перевірки, який може набувати значень: достовірне, фейкове або таке, що потребує додаткової перевірки.

Такий підхід забезпечує логічну послідовність обробки інформації, підвищення точності результатів та можливість контролю ефективності кожного етапу.

Програмна реалізація системи виконана мовою Python у вигляді Telegram-бота, що забезпечує зручну взаємодію з користувачем у режимі реального часу. Для обробки повідомлень використано стандартні засоби роботи з Telegram API. В основі системи застосовано велику мовну модель GPT 5.2-mini, яка експериментально довела свою ефективність. У якості мультиагентного фреймворку використано CrewAI [6].

У процесі тестування система продемонструвала здатність аналізувати текстові повідомлення різної тематики та формувати обґрунтований висновок щодо їх достовірності. Середній час обробки одного запиту становить близько 15-20 секунд залежно від обсягу тексту.

Висновки

У роботі розглянуто підхід до виявлення текстових фейків на основі мультиагентної системи з використанням великої мовної моделі. Запропонована архітектура дозволяє ефективно розподілити процес обробки інформації між окремими агентами, кожен з яких виконує спеціалізовану функцію. Реалізована послідовна схема взаємодії забезпечує поетапний аналіз тексту та високу точність оцінки його достовірності. Використання великих мовних моделей дає змогу здійснювати глибокий семантичний аналіз та враховувати контекст інформації. Розроблена система є гнучкою та може бути розширена шляхом додавання нових агентів або вдосконалення існуючих. Отримані результати підтверджують доцільність застосування мультиагентного підходу для задач виявлення дезінформації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Baryshev, Y., Kupershtein, L., Maidanovych, V., Voitovych, O., Prokopenko, S. (2023). Information System for the Fact-checker Support. CEUR Workshop Proceedings, 3646, 127—138. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3646/Paper_13.pdf (дата звернення: 20.03.2026).
2. Kupershtein L., Zalepa O., Sorokolit V., Prokopenko S. AI-agent-based system for fact-checking support using large language models // CEUR Workshop Proceedings. – 2023. – С. 321–331.
3. Що таке мультиагентні системи? URL: https://www.sap.com/ukraine/resources/what-are-multi-agent-systems.
4. Еволюція ботів з ШІ: використовуємо можливості агентів, моделей RAG і LLM [Електронний ресурс] // DOU. – Режим доступу: https://dou.ua/forums/topic/49083 (дата звернення: 20.03.2026).
5. Що таке великі мовні моделі (LLM): найкращі випадки використання, набори даних, майбутнє URL: https://uk.shaip.com/blog/a-guide-large-language-model-llm (дата звернення: 20.03.2026).
6. CrewAI. URL: https://crewai.com (дата звернення: 20.03.2026).

Москаленко Аліна Євгеніївна - студентка групи 1БКС-22б, факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: moskalenkoalina56@gmail.com.

Куперштейн Леонід Михайлович - доцент кафедри захисту інформації, Вінницький національного технічного університет, Вінниця, e-mail: kupershtein@vntu.edu.ua

Прокопенко Сергій Олександрович – керівник ГО «ҐВАРА МЕДІА», email: serhii@gwaramedia.com.

Moskalenko Alina Evgeniivna- student of group 1BKS-22b, faculty of information technologies and computer engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: moskalenkoalina56@gmail.com

Kupershtein Leonid Mykhailovych - associate professor of the Department of Information Protection, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kupershtein@vntu.edu.ua

Prokopenko Serhii - Head of the NGO «GWARA MEDIA», email: serhii@gwaramedia.com.

УДК 004.4

Миронов М. А.
Стахов О. Я.

РОЗРОБКА ВЕБСИСТЕМИ ДЛЯ АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОГО ТЕСТУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ УСПІШНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *У роботі розглянуто проблему аналізу результатів навчального тестування та контролю рівня засвоєння навчального матеріалу здобувачами освіти. Обґрунтовано актуальність використання веборієнтованих програмних засобів для автоматизації збирання, обробки й візуалізації результатів перевірки знань. Проаналізовано сучасні цифрові інструменти, що застосовуються для організації тестування та перегляду результатів, визначено їхні функціональні переваги й недоліки. Запропоновано підхід до створення вебсистеми, яка дозволяє викладачу переглядати результати проходження тестів, аналізувати успішність окремих здобувачів освіти, виявляти складні питання та формувати узагальнену статистику. Розроблене рішення передбачає використання клієнт-серверної архітектури, бази даних для зберігання результатів і механізмів авторизованого доступу до аналітичної інформації. Програмну реалізацію доцільно виконувати із застосуванням Java, Spring Boot, PostgreSQL, Spring Security, JWT, HTML5, CSS3 та JavaScript. Описано основні модулі системи, принципи обробки результатів тестування та перспективи подальшого розвитку програмного продукту.*

Ключові слова: вебсистема, аналіз результатів, навчальне тестування, моніторинг успішності, Java, Spring Boot, PostgreSQL, JWT, освітні технології.

Abstract. *The paper considers the problem of analyzing educational testing results and monitoring the level of learning material acquisition by students. The relevance of using web-based software tools for automating the collection, processing and visualization of knowledge assessment results is substantiated. Modern digital tools used for organizing testing and viewing results are analyzed, and their functional advantages and limitations are identified. An approach to developing a web system is proposed that enables teachers to view test results, analyze the performance of individual students, identify difficult questions and generate summarized statistics. The proposed solution involves the use of client-server architecture, a database for storing results and authorization mechanisms for accessing analytical information. The software implementation can be based on Java, Spring Boot, PostgreSQL, Spring Security, JWT, HTML5, CSS3 and JavaScript. The main modules of the system, principles of processing testing results and prospects for further development of the software product are described.*

Keywords: web system, result analysis, educational testing, performance monitoring, Java, Spring Boot, PostgreSQL, JWT, educational technologies.

Актуальність дослідження

У сучасному освітньому середовищі дедалі більшого значення набувають цифрові засоби контролю знань, які дозволяють не лише проводити тестування, а й аналізувати його результати. Автоматизована перевірка відповідей значно скорочує час викладача, однак для якісної організації навчального процесу важливо не просто отримати підсумковий бал, а й зрозуміти, які теми засвоєно недостатньо, які питання викликають найбільші труднощі та як змінюється успішність здобувачів освіти з часом.

Особливо актуальним є створення програмних засобів, які дають змогу перетворювати результати тестування на зрозумілу аналітичну інформацію. У навчальних закладах часто виникає потреба швидко переглядати статистику за групою, аналізувати відповіді окремих студентів, порівнювати результати різних спроб і визначати ефективність навчальних матеріалів. Якщо така інформація зберігається лише у вигляді окремих відповідей або таблиць, її подальша обробка потребує додаткових зусиль.

Попри наявність багатьох онлайн-платформ для тестування, не всі вони забезпечують достатньо гнучкі інструменти аналітики. Частина сервісів надає лише базовий перегляд відповідей, інші мають обмеження у формуванні звітів або не дозволяють адаптувати систему під потреби конкретного навчального закладу. Тому розробка вебсистеми для аналізу результатів навчального тестування є

актуальним завданням, оскільки вона може підвищити ефективність контролю знань і допомогти викладачу приймати обґрунтовані педагогічні рішення.

Постановка проблеми та її зв'язок з науковими і практичними завданнями

Основна проблема полягає в тому, що результати тестування часто використовуються лише для виставлення оцінки, хоча вони можуть містити значно більше корисної інформації. За допомогою детального аналізу можна визначити рівень підготовки здобувачів освіти, виявити питання з найбільшою кількістю помилок, оцінити якість тестових завдань і сформувати рекомендації щодо повторного опрацювання матеріалу.

Існуючі рішення, зокрема Google Forms, Moodle, Kahoot та Classmarker, мають інструменти перегляду результатів, однак їхні можливості не завжди є достатніми для повноцінного моніторингу успішності. Наприклад, деякі платформи обмежують деталізацію статистики, інші не підтримують зручну фільтрацію за групами, спробами чи окремими питаннями. Крім того, готові сервіси не завжди дозволяють реалізувати власні правила обробки даних, що ускладнює їх адаптацію до конкретних вимог освітнього процесу.

Розв'язання цієї проблеми передбачає створення вебсистеми, яка забезпечує централізоване зберігання результатів, безпечний доступ до них і зручне подання аналітичної інформації. Практичне значення такого рішення полягає у можливості використання системи викладачами для контролю навчальних досягнень, підготовки звітності, виявлення проблемних тем і підвищення якості освітнього процесу.

Аналіз досліджень та публікацій

Питання цифровізації освіти, автоматизації контролю знань і використання результатів тестування для покращення навчального процесу є предметом багатьох сучасних досліджень. Значна увага приділяється системам дистанційного навчання, електронним журналам, платформам тестування та засобам навчальної аналітики. Такі системи дозволяють накопичувати дані про навчальну діяльність здобувачів освіти й використовувати їх для оцінювання результативності навчання.

Серед поширених інструментів для організації тестування можна виділити Google Forms, Moodle, Kahoot, Classmarker та інші вебсервіси. Google Forms є простим засобом для створення опитувань і тестів, Moodle забезпечує ширші можливості управління навчальним процесом, Kahoot орієнтований на інтерактивність, а Classmarker підтримує професійне онлайн-тестування. Водночас у багатьох випадках аналітичні можливості таких систем або обмежені, або потребують додаткових налаштувань.

Аналіз подібних рішень показує, що актуальною залишається задача створення спеціалізованого програмного засобу, орієнтованого саме на аналіз результатів тестування. Така система повинна не лише відображати підсумкові бали, а й надавати викладачу інструменти для перегляду статистики за питаннями, групами, спробами та окремими користувачами.

Невирішені раніше частини проблеми

Незважаючи на розвиток цифрових платформ для освіти, питання комплексного аналізу результатів тестування залишається не повністю вирішеним. Більшість сервісів зосереджена насамперед на створенні тестів і прийманні відповідей, тоді як поглиблена обробка результатів часто реалізована частково або доступна лише у розширених версіях.

Недостатньо вирішеними залишаються такі аспекти, як формування зрозумілої статистики за кожним питанням, виявлення найскладніших завдань, перегляд динаміки результатів окремого здобувача освіти, порівняння спроб і підтримка зручних звітів для викладача. Окремої уваги потребує безпека доступу до результатів, оскільки дані про успішність є персональною інформацією і повинні бути доступні лише авторизованим користувачам із відповідними правами.

Також важливо забезпечити зручний інтерфейс, який дозволить працювати з аналітикою без спеціальних технічних знань. Саме тому доцільною є розробка вебсистеми, у якій поєднуються засоби зберігання результатів, механізми авторизації, модулі аналізу й інструменти візуального подання даних.

Мета статті

Метою статті є розробка та опис підходу до створення вебсистеми для аналізу результатів навчального тестування, яка забезпечує зберігання відповідей, обробку статистичних даних, моніторинг успішності здобувачів освіти та захищений доступ до аналітичної інформації з використанням сучасних вебтехнологій Java, Spring Boot, PostgreSQL, JWT та JavaScript [1-5].

Виклад основного матеріалу та отримані наукові результати

Для реалізації вебсистеми аналізу результатів навчального тестування доцільно використати клієнт-серверну архітектуру, яка дозволяє розділити функції введення, перегляду й обробки даних. Клієнтська частина відповідає за відображення інтерфейсу, взаємодію користувача із системою та візуалізацію аналітичної інформації. Серверна частина виконує обробку запитів, перевірку прав доступу, роботу з базою даних і формування статистичних показників.

Серверну частину системи можна реалізувати мовою Java із використанням фреймворку Spring Boot. Такий підхід забезпечує зручне створення REST API, обробку HTTP-запитів і побудову масштабованої структури програмного продукту. Для захисту доступу до результатів доцільно використовувати Spring Security та JWT-токени, які дозволяють перевіряти користувача під час кожного звернення до захищених ресурсів.

Для зберігання результатів тестування доцільно застосувати PostgreSQL. У базі даних можуть зберігатися відомості про користувачів, тести, питання, відповіді, спроби проходження, набрані бали та часові мітки. Використання реляційної структури дозволяє пов’язувати ці сутності між собою та виконувати запити для отримання статистики за різними критеріями.

Клієнтську частину можна реалізувати у вигляді односторінкового вебзастосунку на основі HTML5, CSS3 та JavaScript. Інтерфейс системи має передбачати перегляд загальної статистики, таблиці результатів, детальної інформації про окрему спробу, а також показників за питаннями. Для зручності користувача доцільно реалізувати фільтрацію за тестом, групою, датою проходження або конкретним здобувачем освіти.

Одним із головних модулів системи є модуль збору та збереження результатів. Він забезпечує фіксацію відповідей користувача, часу проходження, кількості набраних балів і статусу спроби. Такі дані є основою для подальшого аналізу та формування звітів.

Другим важливим модулем є аналітичний модуль. Він виконує обробку збережених результатів і формує узагальнені показники: середній бал, відсоток правильних відповідей, кількість завершених спроб, перелік питань із найбільшою кількістю помилок, а також динаміку результатів. Ці показники допомагають викладачу оцінити не лише рівень підготовки здобувачів освіти, а й якість самих тестових завдань.

Третім модулем є модуль керування доступом. Він визначає, які користувачі мають право переглядати результати, змінювати параметри тестів або отримувати статистичні звіти. Такий підхід є важливим для захисту персональних даних і запобігання несанкціонованому доступу до навчальної інформації.

Запропонована вебсистема може використовуватися як окремий програмний продукт або як додатковий аналітичний модуль до системи онлайн-тестування. Її застосування дозволяє підвищити якість контролю знань, зробити процес оцінювання більш прозорим і забезпечити викладача інструментами для прийняття обґрунтованих рішень щодо подальшої організації навчання.

Наукова новизна роботи полягає у розробці підходу до поєднання засобів зберігання результатів тестування, захищеного доступу до даних і формування аналітичних показників у межах єдиної вебсистеми. Практична цінність полягає у можливості використання такого рішення для моніторингу успішності, аналізу складності тестових завдань і підвищення ефективності освітнього процесу.

Висновки та перспективи подальших досліджень

У роботі розглянуто підхід до створення вебсистеми для аналізу результатів навчального тестування та моніторингу успішності здобувачів освіти. Запропоноване рішення орієнтоване на автоматизацію обробки результатів, формування статистики та забезпечення зручного доступу викладача до аналітичної інформації.

Використання клієнт-серверної архітектури, Java, Spring Boot, PostgreSQL, Spring Security та JWT дозволяє створити надійну й масштабовану систему з безпечною обробкою даних. Клієнтська частина на основі HTML5, CSS3 та JavaScript забезпечує зручне подання результатів і можливість роботи з різних пристроїв.

Розроблена система може бути використана у навчальних закладах для аналізу результатів контрольних заходів, виявлення проблемних тем, оцінювання якості тестових завдань і підготовки звітності. Перспективними напрямами подальших досліджень є додавання графічної візуалізації статистики, експорт звітів у PDF або Excel, інтеграція з електронними журналами, використання елементів машинного навчання для прогнозування успішності та автоматичного виявлення проблемних навчальних тем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Oracle. Java Platform, Standard Edition 17 Documentation [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/ (дата звернення: 20.01.2026).
2. Spring. Spring Boot Documentation [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://spring.io/projects/spring-boot (дата звернення: 20.01.2026).
3. Spring. Spring Security Documentation [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://spring.io/projects/spring-security (дата звернення: 20.01.2026).
4. PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL Documentation [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.postgresql.org/docs/ (дата звернення: 20.01.2026).
5. Auth0. JSON Web Tokens [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://jwt.io/ (дата звернення: 20.01.2026).

Миронов Максим Андрійович - студент групи 2ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: maksym.myronov2018@gmail.com

Науковий керівник: Стахов Олексій Ярославович - PhD, старший викладач кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Myronov Maksym - student of group 2PI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: maksym.myronov2018@gmail.com

Scientific supervisor: Stakhov Oleksii Ya. - PhD, Senior Lecturer of the Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.4

Новак В. І.
Стахов О. Я.

МОДЕЛІ ТА ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ ЗАДАЧАМИ У ВЕБ-ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *У роботі розглянуто підходи до побудови моделей управління задачами у веб-орієнтованих системах. Проаналізовано основні принципи організації задач, зокрема їх створення, класифікацію, призначення виконавців, зміну станів та контроль строків виконання. Розглянуто засоби реалізації веб-систем керування задачами на основі клієнт-серверної архітектури, програмних інтерфейсів взаємодії, механізмів автентифікації та баз даних. Обґрунтовано доцільність використання рольової моделі доступу для розмежування функцій користувачів у межах робочих просторів. Запропоновано узагальнену структуру веб-орієнтованої системи управління задачами, що забезпечує підтримку життєвого циклу задачі від її створення до завершення та аналізу результатів.*

Ключові слова: веб-орієнтована система, модель управління задачами, життєвий цикл задачі, рольовий доступ, клієнт-серверна архітектура, REST API.

Abstract. *The paper considers approaches to developing task management models in web-oriented systems. The main principles of task organization are analyzed, including task creation, classification, assignment of performers, state changes, and deadline control. The tools for implementing web-based task management systems based on client-server architecture, application programming interfaces, authentication mechanisms, and databases are considered. The feasibility of using a role-based access model to differentiate user functions within workspaces is substantiated. A generalized structure of a web-oriented task management system is proposed, which supports the task life cycle from creation to completion and result analysis.*

Keywords: web-oriented system, task management model, task life cycle, role-based access, client-server architecture, REST API.

Актуальність дослідження

В умовах активного розвитку цифрових технологій значна частина навчальної, проєктної та організаційної діяльності переноситься у веб-середовище. Це зумовлює потребу в інструментах, які дозволяють не лише зберігати інформацію про завдання, а й керувати процесом їх виконання, координувати дії учасників, контролювати строки та оцінювати результати роботи.

Управління задачами є важливою складовою багатьох веб-орієнтованих систем, оскільки саме задачі відображають конкретні дії, які мають бути виконані користувачами. Для ефективної роботи такої системи необхідно визначити модель задачі, її стани, зв’язки з користувачами, пріоритетами, строками виконання та робочими просторами.

На практиці часто використовуються готові сервіси та методики для організації задач і командної роботи, однак вони не завжди відповідають потребам конкретного навчального або робочого процесу. Одні підходи орієнтовані на просте візуальне планування та переміщення задач між етапами виконання за канбан-моделлю [1], інші — на складніше управління розробкою за Scrum-підходом [2], що може бути надмірним для невеликих команд. Тому актуальним є дослідження узагальнених моделей і засобів, які можуть бути покладені в основу власної веб-орієнтованої системи управління задачами.

Постановка проблеми та її зв’язок з науковими і практичними завданнями

Проблема дослідження полягає у визначенні такої моделі управління задачами, яка забезпечує зрозумілу структуру даних, ефективну взаємодію користувачів і можливість подальшого розвитку веб-орієнтованої системи. Для цього необхідно врахувати не лише основні властивості задачі, а й механізми її переходу між станами, правила доступу користувачів, засоби фільтрації та способи відображення результатів.

З наукової точки зору важливим є формалізований опис задачі як об’єкта системи, що має визначений набір атрибутів і зв’язків з іншими сутностями. З практичної точки зору така модель повинна бути придатною для реалізації у вигляді програмного продукту, який може

використовуватися в навчальних групах, малих командах, проєктних середовищах або організаційних підрозділах.

Практичне значення полягає в тому, що правильно побудована модель управління задачами дозволяє спростити планування роботи, зменшити кількість неузгодженостей між учасниками, підвищити прозорість виконання завдань і забезпечити зручний контроль за поточним станом процесів.

Аналіз досліджень та публікацій

У сучасних дослідженнях і практичних розробках управління задачами часто розглядається як частина ширших систем управління проєктами, робочими процесами або командною взаємодією. Такі системи базуються на поняттях задачі, виконавця, ролі, статусу, пріоритету, строку виконання та історії змін.

Технічна реалізація веб-орієнтованих систем управління задачами зазвичай ґрунтується на клієнт-серверній архітектурі. Для взаємодії між частинами системи широко використовується REST-підхід, який дає змогу подавати основні об’єкти системи як ресурси та виконувати операції над ними за допомогою HTTP-запитів [3].

У межах такої взаємодії основні HTTP-методи можуть застосовуватися для виконання типових операцій над задачами та пов’язаними сутностями. Зокрема, GET використовується для отримання даних, POST — для створення нових записів, PUT або PATCH — для оновлення інформації, а DELETE — для видалення ресурсів [5].

Для забезпечення безпечної роботи застосовуються механізми автентифікації та авторизації, зокрема токен-орієнтовані підходи [4]. Це дозволяє перевіряти особу користувача під час звернення до захищених ресурсів і контролювати доступ до функцій системи.

Невирішені раніше частини проблеми

Попри наявність значної кількості інструментів для керування задачами, актуальною залишається проблема адаптації таких засобів до конкретних умов використання. Готові сервіси часто мають фіксовану логіку роботи або велику кількість функцій, які не завжди потрібні користувачам. Це може ускладнювати впровадження системи в невеликих командах або навчальних групах.

Недостатньо уваги приділяється узгодженню між логічною моделлю задачі та її програмною реалізацією. Наприклад, задача може розглядатися лише як запис із назвою та статусом, хоча на практиці вона має ширший життєвий цикл, включає коментарі, вкладення, історію змін, зв’язок із виконавцями та обмеження за правами доступу.

Також потребує уточнення питання вибору засобів реалізації, які дозволяють поєднати простоту інтерфейсу, безпеку, масштабованість і можливість інтеграції з іншими сервісами. Саме тому доцільним є дослідження моделей і засобів управління задачами як взаємопов’язаних складових веб-орієнтованої системи.

Мета статті

Метою статті є дослідження моделей та засобів управління задачами у веб-орієнтованих системах, визначення основних компонентів такої системи та обґрунтування підходу до організації задач, користувачів, ролей, статусів і засобів контролю виконання.

Виклад основного матеріалу та отримані наукові результати

Веб-орієнтовану систему управління задачами доцільно розглядати як програмне середовище, у якому користувачі можуть створювати, редагувати, призначати, виконувати та аналізувати задачі. Основою такої системи є модель задачі, що визначає її структуру, властивості та зв’язки з іншими об’єктами. Задача як об’єкт системи може описуватися такими основними атрибутами: назва, опис, автор, виконавець, статус, пріоритет, дата створення, термін виконання, належність до робочого простору та історія змін. Такий набір атрибутів дозволяє не лише зберігати інформацію про завдання, а й відстежувати його виконання у часі.

Життєвий цикл задачі може містити кілька станів: створена, запланована, у процесі виконання, на перевірці, завершена або відхилена. Перехід між станами має виконуватися відповідно до прав користувача та логіки робочого процесу. Наприклад, виконавець може змінити статус задачі на «у процесі виконання», тоді як завершення або перевірка можуть бути доступні менеджеру чи адміністратору.

Важливим елементом моделі є робочий простір, який об’єднує користувачів і задачі в межах певного навчального, робочого або проєктного процесу. У межах одного робочого простору можуть існувати різні ролі користувачів. Адміністратор відповідає за налаштування простору та керування

учасниками, менеджер — за створення й розподіл задач, а виконавець — за виконання призначених завдань.

Засоби управління задачами мають забезпечувати створення, редагування, видалення та перегляд задач, а також можливість пошуку й фільтрації за статусом, пріоритетом, виконавцем або строком виконання. Для підвищення інформативності системи доцільно використовувати календарне подання, списки, дошки станів і статистичні панелі. Зокрема, дошки станів дають змогу групувати задачі за етапами виконання, візуально контролювати перебіг роботи та швидко визначати поточний стан окремих завдань [8].

Технічно така система може бути реалізована на основі клієнт-серверної архітектури. Клієнтська частина відповідає за взаємодію з користувачем і відображення даних, а серверна — за обробку запитів, перевірку прав доступу, виконання бізнес-логіки та збереження інформації. Такий поділ дозволяє незалежно розвивати інтерфейс і серверну логіку.

Для обміну даними між клієнтом і сервером доцільно використовувати REST API. У такому випадку користувачі, задачі, робочі простори, коментарі та статуси подаються як окремі ресурси. Це спрощує структуру системи, полегшує тестування та дає змогу в майбутньому інтегрувати систему з мобільними застосунками або зовнішніми сервісами. Зберігання даних може здійснюватися у реляційній базі даних. Реляційна модель є зручною для опису зв’язків між користувачами, задачами, ролями, робочими просторами та коментарями. Вона також дозволяє забезпечити цілісність даних і виконувати складні запити для формування статистики. Для реалізації такого підходу може використовуватися PostgreSQL як система керування реляційними базами даних [6].

Безпека веб-орієнтованої системи управління задачами забезпечується автентифікацією користувачів і перевіркою їхніх прав доступу. Токен-орієнтована автентифікація дозволяє підтверджувати особу користувача під час звернення до захищених ресурсів, а рольова модель визначає, які дії може виконувати конкретний користувач у межах певного робочого простору. Під час розробки таких систем також необхідно враховувати вимоги безпеки веб-застосунків, зокрема захист механізмів автентифікації, перевірку авторизації та запобігання несанкціонованому доступу до даних [7].

Отримані результати полягають у визначенні узагальненої моделі управління задачами, яка поєднує модель задачі, модель користувачів, рольову модель доступу, життєвий цикл задачі та засоби візуалізації. Такий підхід дозволяє створювати веб-орієнтовані системи, придатні для організації навчальних, робочих і проєктних процесів.

Наукова новизна полягає в узагальненні підходів до побудови моделей і засобів управління задачами у веб-орієнтованих системах з урахуванням життєвого циклу задачі, рольового доступу, клієнт-серверної взаємодії та можливостей подальшої інтеграції з іншими сервісами.

Висновки та перспективи подальших досліджень

У статті досліджено моделі та засоби управління задачами у веб-орієнтованих системах. Визначено, що ефективна система такого типу має включати модель задачі, робочі простори, ролі користувачів, механізми контролю строків, зміну статусів, фільтрацію та візуалізацію результатів.

Запропонований підхід дозволяє організувати повний життєвий цикл задачі від створення до завершення, забезпечити контроль доступу користувачів і підвищити прозорість командної роботи. Використання клієнт-серверної архітектури, REST API та реляційної бази даних створює основу для масштабованої та гнучкої веб-орієнтованої системи.

Перспективними напрямами подальших досліджень є розроблення адаптивних моделей пріоритезації задач, інтеграція з календарними сервісами, удосконалення механізмів сповіщень, аналіз продуктивності користувачів і застосування інтелектуальних методів для прогнозування строків виконання завдань.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Kanban Guide. The Official Guide to the Kanban Method [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://kanbanguides.org/ (дата звернення: 05.05.2026).
2. Schwaber K., Sutherland J. The Scrum Guide [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://scrumguides.org/ (дата звернення: 05.05.2026).
3. Fielding R. T. Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures [Електронний ресурс] : doctoral dissertation / R. T. Fielding. – University of California, Irvine, 2000. – Режим доступу: https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm (дата звернення: 05.05.2026).
4. Auth0. JSON Web Tokens [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://jwt.io/ (дата звернення: 05.05.2026).

5. MDN Web Docs. HTTP request methods [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Methods (дата звернення: 05.05.2026).
6. PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.postgresql.org/docs/ (дата звернення: 05.05.2026).
7. OWASP Foundation. Web Application Security Testing Guide [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/ (дата звернення: 05.05.2026).
8. Atlassian. What is a kanban board? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.atlassian.com/agile/kanban/boards (дата звернення: 05.05.2026).

Новак Віталій Ігорович – студент групи 2ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vitalik.n1803@gmail.com
Науковий керівник: ***Стахов Олексій Ярославович*** – PhD, старший викладач кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Novak Vitalii I. – student of group 2PI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vitalik.n1803@gmail.com
Scientific supervisor: **Stakhov Oleksii Y.** – PhD, Senior Lecturer of the Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.8:519.6

В. Р. Балан[1]
Н. В. Добровольська[1]

АЛГОРИТМИ В МАШИННОМУ НАВЧАННІ

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто основні алгоритми машинного навчання та їх роль у сучасних інформаційних технологіях. Проведено класифікацію алгоритмів за типами навчання: з учителем, без учителя та з підкріпленням. Проаналізовано принципи роботи найпоширеніших алгоритмів, таких як лінійна регресія, дерева рішень та метод k-середніх. Визначено їх переваги, недоліки та сфери застосування. Показано, що ефективність алгоритмів значною мірою залежить від якості даних та вибору моделі.

Ключові слова: машинне навчання, алгоритми, класифікація, регресія, кластеризація, аналіз даних.

Abstract

The paper considers the main algorithms of machine learning and their role in modern information technologies. A classification of algorithms by learning types is presented: supervised, unsupervised, and reinforcement learning. The principles of operation of the most common algorithms, such as linear regression, decision trees, and k-means, are analyzed. Their advantages, disadvantages, and areas of application are identified. It is shown that the efficiency of algorithms largely depends on data quality and model selection.

Keywords: machine learning, algorithms, classification, regression, clustering, data analysis.

Вступ

Машинне навчання є одним із найважливіших напрямів розвитку сучасної інформатики, який дозволяє створювати системи, здатні навчатися на основі даних [1]. Основна ідея полягає у побудові функції

$$y=f(x,\theta), \tag{1}$$

де x — вхідні дані, y — прогнозований результат, θ — параметри моделі.

Метою навчання є підбір таких параметрів θ, які мінімізують функцію втрат:

$$\boldsymbol{L(\theta) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(yi - \hat{y}i)^2} \tag{2}$$

Результати дослідження

Алгоритми машинного навчання поділяються на три основні категорії: навчання з учителем, без учителя та з підкріпленням.

Навчання з учителем передбачає використання розмічених даних, де кожному прикладу відповідає правильна відповідь [2]. Основною задачею є побудова функції вигляду:

$$y=f(x,\theta), \tag{3}$$

де x — вхідні дані, y — вихід, θ — параметри моделі.

Одним із базових алгоритмів є лінійна регресія, яка використовується для прогнозування числових значень:

$$\hat{y}=w0+w1x. \tag{4}$$

Навчання моделі здійснюється шляхом мінімізації функції втрат:

$$\boldsymbol{L(\theta) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (yi - \hat{y}i)^2} \quad (5)$$

що дозволяє знайти оптимальні параметри. Для цього часто використовується метод градієнтного спуску:

$$\theta := \theta - \alpha \nabla L(\theta), \quad (6)$$

де α — швидкість навчання.

Для задач класифікації застосовуються алгоритми, такі як дерева рішень та логістична регресія. Ймовірність належності об'єкта до класу визначається за допомогою логістичної функції:

$$P(y=1|x) = \frac{1}{1+e^{-z}}, \; z = w^T x. \quad (7)$$

Навчання без учителя працює з нерозміченими даними та спрямоване на виявлення прихованих структур. Одним із найпоширеніших алгоритмів є метод k-середніх, який використовується для кластеризації. Його метою є мінімізація функції:

$$J = \sum_{i=1}^{k} * \sum_{x \epsilon Ci} \|x - \mu i\|^2 \quad (8)$$

де μi — центр кластера, а Ci— множина об'єктів у кластері.

Навчання з підкріпленням базується на взаємодії алгоритму із середовищем. Модель отримує винагороду або штраф залежно від виконаних дій і намагається максимізувати сумарну винагороду [3]. Одним із ключових підходів є Q-навчання:

$$Q(s,a) = r + \gamma \max Q(s', a'), \quad (9)$$

де r — винагорода, γ — коефіцієнт дисконту.

Важливим аспектом є оцінка якості моделей. Для цього використовуються метрики, такі як точність (accuracy), повнота (recall) та F-міра. Крім того, необхідно враховувати проблему перенавчання, яка виникає тоді, коли модель надто точно підлаштовується під навчальні дані і втрачає здатність до узагальнення [4].

Таким чином, різні типи алгоритмів машинного навчання мають свої особливості та сфери застосування. Вибір конкретного методу залежить від типу задачі, структури даних і вимог до точності результатів.

Висновки

У результаті дослідження встановлено, що алгоритми машинного навчання є ефективним інструментом для аналізу даних і прогнозування. Використання математичних моделей та оптимізаційних методів дозволяє підвищити точність і надійність результатів. Подальший розвиток алгоритмів машинного навчання сприятиме створенню інтелектуальних систем у різних галузях.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Mitchell T. Machine Learning. – McGraw-Hill, 1997.
2. Bishop C. Pattern Recognition and Machine Learning. – Springer, 2006.
3. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. – MIT Press, 2016..
4. Hastie T., Tibshirani R., Friedman J. The Elements of Statistical Learning. – Springer, 2009.

Балан Владислав Русланович — студент групи 1КІ-25МС, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail:

vladislavbalan916@gmail.com
Науковий керівник: **Добровольська Наталія Вікторівна** – к.пед.н., доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: dobr_n_v@vntu.edu.ua

Balan Vladislav Ruslanovych — student of group 1KI-25MS, Faculty of Information Technology and Computer Engi- neering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vladislavbalan916@gmail.com
Supervisor: **Dobrovolska Nataliia V.** – Ph.D., Associate Professor of the Computer Engineering Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dobr_n_v@vntu.edu.ua

УДК 004.056.5

К. В. Козак
Т. Г. Кирилащук

КІБЕРБЕЗПЕКА КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ: ТИПОВІ ЗАГРОЗИ ТА СПОСОБИ ПРОТИДІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У дослідженні розглянуто головні аспекти кібербезпеки корпоративних мереж в умовах збільшення кількості кібератак. Проаналізовано типові небезпеки, зокрема шкідливе програмне забезпечення, фішинг та неавторизований доступ. Окреслено ключові методи протидії цим небезпекам, включаючи технічні та організаційні міри захисту. Підкреслено потребу комплексного підходу до гарантування безпеки корпоративних мереж.

Ключові слова: кібербезпека; корпоративні мережі; кіберзагрози; фішинг; шкідливе програмне забезпечення; захист інформації.

Abstract

The study examines the main aspects of cybersecurity of corporate networks in the context of an increase in the number of cyberattacks. It analyzes typical threats, including malware, phishing, and unauthorized access. It outlines key methods for countering these threats, including technical and organizational protection measures. It emphasizes the need for a comprehensive approach to ensuring the security of corporate networks.

Keywords: cybersecurity, corporate networks, cyber threats, phishing, malware, information security.

Вступ

У сучасних умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій та цифровізації бізнес-процесів корпоративні мережі відіграють вирішальну роль у забезпеченні ефективної діяльності організацій. Вони є фундаментом для зберігання, обробки й передачі значних обсягів відомостей, у тому числі конфіденційної та комерційно важливої інформації. Водночас зростання кількості та складності кібератак, поява нових векторів загроз і розширення периметра мережі суттєво підвищують небезпеки порушення інформаційної безпеки. Наслідками таких подій можуть бути фінансові втрати, витік даних, зупинка бізнес-процесів і репутаційні збитки. У зв'язку з цим питання забезпечення кібербезпеки корпоративних мереж набуває особливої значущості та потребує комплексного підходу, що поєднує технічні, організаційні та управлінські заходи захисту.

Метою дослідження є розгляд типових небезпек кібербезпеки корпоративних мереж та окреслення головних методів протидії їм з метою зростання рівня охоронності інформаційних активів установ.

Результати дослідження

1. Типові загрози корпоративних мереж

Корпоративні мережі – це одна з головних мішеней кіберзлочинців, адже вони містять життєво важливу інформацію та забезпечують роботу бізнес-процесів. Найбільш типовою небезпекою залишається шкідливе програмне забезпечення, яке може проникати у систему через інфіковані файли, електронну пошту або недоліки програмного забезпечення. Особливу загрозу являють програми-вимагачі, що заблоковують доступ до відомостей і вимагають відкуп за їх дешифрування.

Фішингові спроби, що ґрунтуються на соціальній інженерії, націлені на працівників компанії. Зловмисники формують повідомлення, які копіюють достовірні джерела, спонукаючи людей розкривати паролі або завантажувати шкідливі програми. Людський чинник у цьому випадку стає головним елементом успішності нападу.

Не менш небезпечними є напади на мережеву інфраструктуру, зокрема DDoS, які перевантажують сервери та спричиняють зупинку роботи сервісів. Атаки типу «людина посередині» дозволяють перехоплювати та змінювати трафік між користувачем і сервером, що створює небезпеку витоку конфіденційної інформації.

2. Стратегія протидії та захисту

Для дієвого захисту корпоративних мереж треба використовувати багатошаровий підхід, який злучає технічні та управлінські заходи. На технічному рівні значущим є захист кінцевих точок за допомогою антивірусних програм, систем виявлення та унеможливлення вторгнень, а також періодичне оновлення програмного забезпечення. Це дає змогу знизити небезпеку використання знаних вразливостей.

Організаційні заходи охоплюють навчання персоналу основам кібергігієни, проведення тренувань та симуляцій фішингових атак. Формування культури безпеки всередині компанії є головним чинником у зменшенні ризику людських помилок.

Охорона мережі вимагає застосування міжмережевих екранів, VPN, сегментування мережі та безперервного відстеження трафіку. Ключовим складником є регулювання доступу – запровадження багатофакторної автентифікації, засади обмежених привілеїв та спільного управління обліковками. Тільки цілісний підхід, що об’єднує технічні засоби та упорядковані кроки, здатний гарантувати належний рівень кібербезпеки підприємницьких мереж [2].



Рис. 1. Типові загрози та основні напрями захисту корпоративної мережі [1]

На рисунку 1 представлено схематичне відображення основних компонентів кібербезпеки корпоративної мережі, що включають моніторинг, виявлення загроз, контроль доступу та управління ключами.

Висновки

Корпоративні мережі залишаються вразливими до великого спектра кіберзагроз, серед яких значну роль відіграють зловмисне програмне забезпечення, фішинг та напади на мережеву інфраструктуру. Більшість успішних інцидентів постають через комбінацію технічних вразливостей та людського фактора. Дієвий захист можливий лише за умови всебічного підходу, що поєднує сучасні технічні засоби, неперервний моніторинг та збільшення обізнаності працівників.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Liu C., Babar M. A. Corporate cybersecurity risk and data breaches: A systematic review of empirical research. Australian Journal of Management, Vol. 51, №1, 2026, pp. URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/03128962211058465 (дата звернення: 27.02.2026).
2. Програмний захист даних. *Офіційний сайт CIOU*. URL: https://ciou.lissa.cx.ua/articles/programnij-zahist-danih-e.html (дата звернення: 27.02.2026).

Костянтин Вячеславович Козак – студент групи 1КІТС-24б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kkozak256@gmail.com

Науковий керівник: ***Тетяна Генадіївна Кирилащук*** – асистент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Konstantin V. Kozak – student of group 1KITS-24b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kkozak256@gmail.com

Supervisor: ***Tetiana H. Kyrylashchuk*** – assistant of the Department of Information Protection, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.925.8:535.3

О. Д. Коваль
В. В. Мартинюк

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТРАНСПОРТУ СВІТЛА ТА ЇХ АПАРАТНО-ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ В АРХІТЕКТУРІ RTX

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У доповіді розглядаються фізико-математичні засади транспорту світла у комп'ютерній графіці та сучасні методи їх обчислювальної апроксимації. Основну увагу приділено аналізу інтегрального рівняння рендерингу та його чисельному розв'язанню за допомогою методів Монте-Карло. Досліджено спеціалізовану апаратно-програмну архітектуру NVIDIA RTX, яка реалізує ці моделі через RT-ядра для апаратної обробки ієрархії обмежувальних об'ємів (BVH) та тензорні ядра для ШІ-денойзингу.

Ключові слова: транспорт світла, рівняння рендерингу, трасування променів, архітектура RTX, BVH, Монте-Карло, DLSS.

Abstract

The report considers the physical and mathematical foundations of light transport in computer graphics and modern methods of their computational approximation. The main attention is paid to the analysis of the integral rendering equation and its numerical solution using Monte Carlo methods. The specialized hardware and software architecture NVIDIA RTX, which implements these models through RT cores for hardware processing of the bounding volume hierarchy (BVH) and tensor cores for AI denoising, is investigated.

Keywords: light transport, rendering equation, ray tracing, RTX architecture, BVH, Monte Carlo, DLSS.

Вступ

Розвиток комп’ютерної графіки реального часу знаходиться на етапі фундаментального переходу від методів растеризації до фізично коректного рендерингу (Physically Based Rendering, PBR). Досягнення фотореалізму вимагає точного моделювання транспорту фотонів у тривимірному просторі, що описується складними інтегро-диференціальними рівняннями фізики оптики. Тривалий час обчислення цих рівнянь було можливим лише в офлайн-рендерингу. Поява мікроархітектури RTX (Ray Tracing Texel eXtreme) від NVIDIA запровадила спеціалізоване апаратне прискорення, яке зробило можливим наближене розв'язання фундаментальних фізичних рівнянь світла в інтерактивних додатках.

Фундаментом PBR є закон збереження енергії. Математичною формалізацією цього закону для оптичного середовища є рівняння рендерингу, вперше запропоноване Джеймсом Каджією у 1986 році [1]. Це інтегральне рівняння Фредгольма другого роду, яке описує загальну кількість світлової енергії, що випромінюється з певної точки поверхні у заданому напрямку:

$$L_o(x, \omega_o, \lambda, t) = L_e(x, \omega_o, \lambda, t) + \int_{\Omega} f_r(x, \omega_i, \omega_o, \lambda) L_i(x, \omega_i, \lambda, t)(\omega_i \cdot n) d\omega_i$$

де: L_o загальна спектральна енергетична яскравість (radiance), що виходить з точки x у напрямку ω_o L_e власне випромінювання поверхні в точці x $\int_{\Omega}$ інтеграл по півсфері Ω вхідних напрямків над точкою x f_r двонаправлена функція відбивної здатності (BRDF), що описує оптичні властивості матеріалу L_i світлова енергія, що надходить у точку x з напрямку ω_i $(\omega_i \cdot n)$ геометричний фактор (косинус кута між вхідним променем та нормаллю n), що враховує ослаблення світла при похилому падінні (геометрична суть цих компонентів та їх взаємодія наочно подані на рис. 1).



Рис. 1 – Геометрична схема транспорту світла в точці x: взаємодія вхідних (ω_i) та вихідних (ω_o) променів.

Для деталізації f_r часто використовують фізично коректні мікрогранні моделі, наприклад, модель Торренса-Спарроу, де BRDF розділяється на дифузну та дзеркальну компоненти:

$$f_r(x, \omega_i, \omega_o) = k_d \frac{c}{\pi} + k_s \frac{D(h)F(i,h)G(i,o,h)}{4(\omega_i \cdot n)(\omega_o \cdot n)}$$

де k_d, k_s коефіцієнти дифузії та дзеркальності, D функція розподілу мікрограней, F коефіцієнт Френеля, G функція геометричного затінення.

Аналітичне розв'язання рівняння Каджії для довільних сцен є неможливим. Тому використовують стохастичні чисельні методи, зокрема інтегрування Монте-Карло, яке апроксимує інтеграл як середнє значення випадкових вибірок:

$$\int_{\Omega} f(\omega_i) d\omega_i \approx \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} \frac{f(\omega_{i,j})}{p(\omega_{i,j})}$$

де N кількість випущених променів (вибірок), $f(\omega_{i,j})$ значення підінтегральної функції для j-го променя, а $p(\omega_{i,j})$ функція щільності ймовірності вибору напрямку променя. Саме цей математичний апарат лежить в основі алгоритму Path Tracing (трасування шляху), який апаратно реалізовано в RTX.

Реалізація методу Монте-Карло в реальному часі вимагає обчислення мільярдів перетинів променів з геометрією сцени на секунду. Класична архітектура GPU виконувала це на потокових мультипроцесорах (SM) програмно, що було неефективно. Мікроархітектура RTX запровадила спеціалізовані блоки RT-ядра (Ray Tracing Cores), інтегровані в структуру потокового мультипроцесора (спрощену схему архітектури та логіку рекурсивного трасування показано на рис. 2).

Рис. 2 – Апаратна архітектура RTX SM з RT-ядром (зліва) та логічна схема рекурсивного трасування променів (справа).

Головним завданням RT-ядер є апаратне прискорення обходу структури даних BVH (Bounding Volume Hierarchy). BVH це деревоподібна ієрархія обмежувальних об'ємів (AABB), що дозволяє логарифмічно зменшити кількість перевірок перетину з трикутниками моделі. Принцип просторового поділу та обходу цієї структури продемонстровано на рис. 3. Програмна реалізація (API DirectX Raytracing або Vulkan) виконує наступний алгоритм:

Рис. 3 – Схема структури та обходу ієрархії обмежувальних об'ємів (BVH) RT-ядром.

RT-ядро апаратно виконує тестування «промінь-об'єм» та «промінь-трикутник», повертаючи програмі лише підтвердження перетину. Це звільняє CUDA-ядра для виконання шейдерів матеріалів. API RTX підтримує різні типи променів, як показано в таблиці 1.

Таблиця 1 – Основні типи променів в API DirectX Raytracing та їх призначення

Тип променя (Ray Type)	Фізичне призначення	Кількість вибірок (Samples per pixel)
Primary (Camera)	Первинний промінь від камери через піксель	1
Shadow	Перевірка видимості джерела світла з точки (тіні)	1-2
Reflection/Refraction	Відбиття від дзеркальних або заломлення у прозорих поверхнях	1-4+ (рекурсивно)
Indirect Radiance	Збір розсіяного світла для Глобального Освітлення (GI)	1-N (стохастично)

Оскільки розрахунок рівняння Каджії методом Монте-Карло в реальному часі дозволяє випустити лише 1-2 промені на піксель, результат містить значний високочастотний шум. Для розв'язання цієї проблеми в архітектурі RTX використовуються тензорні ядра (Tensor Cores), які виконують матричні множення з напівточністю для роботи нейронних мереж. Загальну схему інтеграції цих ШІ-алгоритмів у процес рендерингу наведено на рис. 4.

Рис. 4 – Схема інтеграції ШІ-алгоритмів (Денойзинг та DLSS) у процес рендерингу RTX

Оскільки розрахунок рівняння Каджії методом Монте-Карло в реальному часі дозволяє випустити лише 1-2 промені на піксель, результат містить значний високочастотний шум. Для розв'язання цієї проблеми в архітектурі RTX використовуються тензорні ядра (Tensor Cores), які виконують матричні множення з напівточністю для роботи нейронних мереж.

Разом із технологією DLSS (Deep Learning Super Sampling), це дозволяє рендерити сцену у меншій внутрішній роздільній здатності зі значним підвищенням продуктивності (Таблиця 2).

Таблиця 2 – Порівняльний аналіз швидкості рендерингу та фізичної точності

Метод рендерингу	Внутрішня роздільна здатність	Обчислення фізики світла	Рівень шуму (до фільтрації)	Відносний FPS (RTX 4090)
Растеризація (Native)	4K	Низька (локальні наближення)	Відсутній	100%
Path Tracing (Native, без RT яд.)	4K	Повне рівняння Каджії	Екстремальний (1 spp)	~3-5%
Path Tracing (Native, з RT яд.)	4K	Повне рівняння Каджії	Високий (1 spp)	~25-30%
Path Tracing + DLSS 3 + RT	1080p (Upscaled)	Повне рівняння Каджії + ШІ реконструкція	Компенсовано Денойзером	~120-150%

Висновки

Апаратно-програмна реалізація методів розв'язання інтегрального рівняння рендерингу в архітектурі RTX є прикладом успішної синергії фізики оптики, прикладної математики та мікроелектроніки. Перекладання обчислювально важких задач ініціалізації транспорту променів (обхід BVH) на спеціалізовані RT-ядра, а задач мінімізації дисперсії (шуму) на тензорні ядра дозволило вперше наблизити інтерактивну комп'ютерну графіку до кінематографічного рівня фізичної точності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Kajiya J. T. The rendering equation // ACM SIGGRAPH Computer Graphics. – 1986. – Vol. 20, No. 4. – P. 143-150.
2. Pharr M., Jakob W., Humphreys G. Physically Based Rendering: From Theory to Implementation. – 3rd ed. – Morgan Kaufmann, 2016. – 1266 p.
3. Haines E., Akenine-Möller T. Ray Tracing Gems: High-Quality and Real-Time Rendering with DXR and Other APIs. – Apress, 2019. – 642 p.
4. Shirly P., Morley R. K. Realistic Ray Tracing. – 2nd ed. – A K Peters/CRC Press, 2003. – 256 p.
5. NVIDIA RTX™ Technology [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.nvidia.com/en-us/geforce/rtx/.

Коваль Олександр Дмитрович - студент групи 2ПІ-25Б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: oleksandr.kov.dm@gmail.com

Науковий керівник: ***Мартинюк Володимир Валерійович*** канд. техн. наук, доцент кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Koval Oleksandr Dmytrovych – Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: oleksandr.kov.dm@gmail.com

Scientific supervisor**: Volodymyr Valeriiovych Martyniuk —** Cand. Sc. (Eng), Assistant Professor of general Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.056:004.85:342.7

Є. А. Садовник

РИЗИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПУБЛІЧНИХ ШІ-МОДЕЛЕЙ У КОРПОРАТИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *У роботі досліджено загрози конфіденційності, пов'язані з використанням публічних великих мовних моделей (LLM) у корпоративному середовищі. Проаналізовано ризики витоку комерційної таємниці, втрати інтелектуальної власності та порушення нормативних вимог, таких як GDPR, через використання запитів користувачів для навчання алгоритмів. Запропоновано заходи щодо мінімізації цих загроз та захисту корпоративних і персональних даних.*

Ключові слова: штучний інтелект, LLM, конфіденційність, комерційна таємниця, GDPR, витік даних, інтелектуальна власність.

Abstract. *The paper examines the privacy threats associated with the use of public large language models (LLMs) in a corporate environment. The risks of trade secret leakage, loss of intellectual property, and violation of regulatory requirements, such as GDPR, through the use of user queries to train algorithms are analyzed. Measures to minimize these risks and protect corporate and personal data are proposed.*

Keywords: artificial intelligence, LLM, privacy, trade secrets, GDPR, data leakage, intellectual property.

Вступ

Сьогодні впровадження штучного інтелекту (ШІ) стало невід’ємною частиною бізнес-процесів багатьох компаній. В той же час стрімке поширення генеративних великих мовних моделей (LLM) створює нові загрози для інформаційної безпеки та конфіденційності. Незважаючи на очевидні переваги автоматизації, використання публічних ШІ-моделей співробітниками часто призводить до неконтрольованого обміну даними. Метою цієї роботи є дослідження ризиків витоку комерційної таємниці, втрати інтелектуальної власності та порушення нормативно-правових вимог (зокрема GDPR) при взаємодії персоналу з публічними ШІ-системами.

Результати дослідження

Однією з головних проблем використання відкритих систем генеративного штучного інтелекту є загроза витоку конфіденційних даних та комерційної таємниці. Коли співробітники вводять чутливу інформацію або внутрішні документи в публічні LLM (наприклад, для перевірки коду, написання звітів чи аналізу), ці дані можуть бути збережені провайдером послуг та використані для подальшого навчання моделей [1]. У результаті така інформація здатна несподівано з'явитися у відповідях системи іншим користувачам, що нівелює будь-який контроль над нею.

Яскравим прикладом реалізації такої загрози став інцидент у компанії Samsung, співробітники якої випадково розкрили конфіденційну інформацію під час використання ChatGPT на робочому місці. Було зафіксовано три окремі випадки ненавмисного витоку чутливих даних: один працівник вставив конфіденційний вихідний код у чат для перевірки на помилки, другий надіслав код для оптимізації, а третій завантажив аудіозапис наради для створення нотаток до презентації. Оскільки політика ChatGPT передбачає збереження та використання введених даних для подальшого навчання моделі, ця надсекретна інформація компанії фактично опинилася у відкритому середовищі [2].

Цей інцидент став реальним підтвердженням ризиків, про які тривалий час попереджали експерти з захисту даних. Експерти попереджають, що подібна передача конфіденційних текстів може порушувати вимоги GDPR, що, до речі, стало однією з причин тимчасової заборони ChatGPT в Італії [2–3]. Як наслідок, Samsung була змушена негайно обмежити обсяг завантаження даних до 1024 байт на користувача та розпочати розслідування щодо причетних співробітників, а також розглянути можливість створення власного внутрішнього ШІ-чатбота для уникнення подібних проблем у майбутньому.

Значною загрозою є також втрата прав на інтелектуальну власність (ІВ). Оскільки права на ІВ, зокрема патенти та комерційні таємниці, великою мірою залежать від збереження їх секретності, необережне використання ШІ (як у випадку із вихідним кодом у компанії Samsung) може призвести до їх безповоротної втрати [4]. Наприклад, якщо працівник завантажує пропрієтарну інформацію у ШІ-систему, це може бути розцінено як публічне розголошення, що позбавляє компанію законної можливості захистити ці дані.

Щоб уникнути цих загроз, компаніям необхідно впроваджувати комплекси технічних та організаційних заходів. Поширеною практикою стає пряма заборона працівникам використовувати відкриті ШІ для робочих завдань. Натомість бізнесу варто переходити на корпоративні або приватні LLM, які гарантують ізоляцію середовища та відмову від використання введених даних для навчання базової моделі [5].

Висновки

Використання публічних ШІ-моделей у корпоративному середовищі несе критичні ризики для конфіденційності, включаючи витік комерційної таємниці, розголошення інтелектуальної власності та порушення нормативних вимог щодо захисту персональних даних (GDPR). Дані, які вносяться у такі системи у вигляді запитів, часто накопичуються та використовуються для їх подальшого навчання. Реальний випадок із витоком вихідного коду та корпоративних записів компанії Samsung наочно демонструє, як відсутність контролю за використанням публічних LLM може призвести до втрати стратегічно важливої інформації. Для мінімізації цих ризиків компанії повинні повністю переглянути свої підходи: впроваджувати жорсткі внутрішні регламенти та переходити на використання ізольованих приватних або корпоративних моделей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. What happens to your data in public LLMs? A reality check for businesses. *Medium*. URL: https://medium.com/@rom_55053/what-happens-to-your-data-in-public-llms-a-reality-check-for-businesses-e6db7ebd01d6 (date of access: 05.05.2026).
2. Whoops, Samsung workers accidentally leaked trade secrets via ChatGPT. *Mashable*. URL: https://mashable.com/article/samsung-chatgpt-leak-details (date of access: 05.05.2026).
3. Юридичні ризики «порад» штучного інтелекту та їх використання в бізнесі. *Юридична Газета*. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/informaciyne-pravo-telekomunikaciyi/yuridichni-riziki-porad-shtuchnogo-intelektu-ta-yih-vikoristannya-v-biznesi.html (дата звернення: 05.05.2026).
4. Navigating the Legal Risks of AI: Intellectual Property and Privacy Considerations. *Miller Nash LLP*. URL: https://www.millernash.com/industry-news/navigating-the-legal-risks-of-ai-intellectual-property-and-privacy-considerations (date of access: 05.05.2026).
5. What are the copyright and confidentiality issues arising from use of public and private Large Language Models (LLMs)? *Geldards*. URL: https://www.geldards.com/insights/what-are-the-copyright-and-confidentiality-issues-arising-from-use-of-public-and-private-large-language-models-llms/ (date of access: 05.05.2026).

Садовник Євгеній Анатолійович – студент групи 1БС-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: sadovnikevgenii@gmail.com

Науковий Керівник: ***Радченко Євгеній Валентинович*** – асистент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: eradchenko@vntu.edu.ua

Sadovnyk Yevhenii A. – student of 1BS-24b group, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: sadovnikevgenii@gmail.com

Supervisor: ***Yevhenii Radchenko V.*** – Assistant professor, Department of Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: eradchenko@vntu.edu.ua

УДК 004.056:004.8

В. О. Яцюк

Т. Г. Кирилащук

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВЕЛИКИХ МОВНИХ МОДЕЛЕЙ (LLM) НА ЛАНДШАФТ КІБЕРБЕЗПЕКИ: ЗАГРОЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *У роботі проаналізовано роль великих мовних моделей (LLM) у сучасній кібербезпеці. Метою дослідження є виявлення подвійної природи ШІ як інструменту для автоматизації захисту та засобу масштабування кібератак. Розглянуто вектори загроз (фішинг, генерація шкідливого коду) та можливості захисних систем на базі LLM. Визначено критичні вразливості самих моделей до маніпуляцій та атак на дані.*

Ключові слова: кібербезпека, великі мовні моделі, штучний інтелект, інформаційна безпека, SecureBERT, генеративний ШІ.

Abstract. *The paper analyzes the role of Large Language Models (LLMs) in modern cybersecurity. The study aims to identify the dual nature of AI as a tool for security automation and a means of scaling cyberattacks. Threat vectors (phishing, malware generation) and the capabilities of LLM-based defense systems are examined. Critical vulnerabilities of the models themselves to manipulation and data poisoning are identified.*

Keywords: cybersecurity, Large Language Models, artificial intelligence, information security, SecureBERT, generative AI.

Вступ

Стрімкий розвиток генеративного штучного інтелекту, зокрема великих мовних моделей (LLM), таких як GPT-4, LLaMa та Falcon, повністю змінили підхід до захисту даних у сфері інформаційної безпеки. За результатами систематичного аналізу літератури, проведеного у 2024 році, спостерігається вибухове зростання досліджень у цій галузі: 68% усіх релевантних наукових праць були опубліковані протягом 2023 року [1]. Це свідчить про те, що методи захисту та нападу трансформуються в реальному часі, вимагаючи від фахівців нових підходів до виявлення загроз та реагування на інциденти.

Метою даної роботи є дослідити як позитивний, так і негативний вплив використання LLM у кіберпросторі, проаналізувати ефективність використання ШІ як інструменту для кібернападів (offensive security) та як засобу захисту (defensive security), а також визначити ключові вразливості самих моделей.

Результати дослідження

Аналіз 177 наукових джерел за період 2018-2024 рр. дозволив виділити основні вектори впливу LLM на кібербезпеку.

Доведено, що LLM суттєво знижують "поріг входу" для кіберзлочинців. Основним вектором атак залишається фішинг та соціальна інженерія. Моделі здатні генерувати персоналізовані, граматично коректні повідомлення, що значно підвищує успішність атак типу Spear Phishing. Окрім цього, дослідження Gupta et al. демонструють здатність LLM генерувати функціональні фрагменти коду для вірусів-вимагачів (Ransomware), імітуючи поведінку відомих шкідливих програм, таких як WannaCry, та створювати поліморфний шкідливий код, що ускладнює його детектування традиційними сигнатурними методами [2]. Також актуальними залишаються атаки типу "Jailbreaking", які дозволяють обходити етичні обмеження моделей для отримання шкідливого контенту.

У захисному сегменті LLM демонструють високу ефективність у задачах аналізу логів, виявлення вразливостей програмного забезпечення та автоматизації процесів SOC (Security Operations Center). Спеціалізовані моделі, такі як SecureBERT та FalconLLM, показують високу точність у виявленні вразливостей коду та класифікації атак, перевершуючи традиційні методи машинного навчання [3]. Використання LLM для аналізу журналів подій дозволяє скоротити час реакції на інциденти, надаючи пояснення (Explainable AI) щодо природи аномалій, що є критично важливим для навчання нових аналітиків.

Попри ефективність, інтеграція LLM у системи безпеки несе ризики. Головною проблемою залишаються "галюцинації" (генерація неправдивої інформації), що робить повну автоматизацію небезпечною. Також виявлено вразливості моделей до атак на етапі навчання (data poisoning) та маніпуляцій через змагальні приклади (adversarial attacks), що можуть призвести до витоку конфіденційних даних або некоректної роботи систем захисту.

Висновки

Великі мовні моделі створюють як нові можливості для захисту, так і серйозні ризики. З одного боку, вони автоматизують рутинні задачі захисту та підвищують ефективність виявлення загроз. З іншого - надають зловмисникам інструменти для масштабування атак. Ключовим завданням на найближчі роки є розробка надійних методів верифікації контенту, згенерованого ШІ, та створення спеціалізованих, захищених LLM для потреб кібербезпеки, де людина залишається обов'язковою ланкою контролю (human-in-the-loop).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Hasanov I., Virtanen S., Hakkala A., Isoaho J. Application of Large Language Models in Cybersecurity: A Systematic Literature Review. *IEEE Access*. 2024. Vol. 12. P. 176751—176778. URL: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3505983 (date of access: 09.03.2026).
2. Gupta M., Akiri C., Aryal K. et al. From ChatGPT to ThreatGPT: Impact of generative AI in cybersecurity and privacy. *IEEE Access*. 2023. Vol. 11. P. 80218—80245. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/10132174 (date of access: 09.03.2026).
3. Ferrag M. A., Battah A., Tihanyi N. et al. SecureFalcon: Are we there yet in automated software vulnerability detection with LLMs? *arXiv preprint*. 2023. URL: https://arxiv.org/abs/2307.06616 (date of access: 09.03.2026).

Яцюк Владислав Олександрович − студент групи 2БС-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: vladosnova2007@gmail.com

Кирилащук Тетяна Геннадіївна − асистент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: tan099838@vntu.edu.ua

Yatsiuk Vladyslav O. − student of 2BS-24b group, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: vladosnova2007@gmail.com

Kyrylaschuk Tetiana G. − Associate Professor, Department of Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: tan099838@vntu.edu.ua

УДК 004.43

О. М. Рейда
Р. А. Атрошко

АЛГОРИТМІЧНІ МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМ АВТОНОМНОГО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ У ВЕБЗАСТОСУНКАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто алгоритмічні методи розрахунку та оптимізації систем автономного безперебійного живлення у вебзастосунках. Проаналізовано підходи до визначення електричного навантаження, розрахунку автономності та підбору компонентів системи. Описано реалізацію алгоритмів у вебзастосунку, що дозволяє автоматизувати процес проєктування систем резервного живлення. Показано ефективність використання методів оптимізації для підвищення точності розрахунків та зменшення витрат ресурсів.

Ключові слова: автономне безперебійне живлення, вебзастосунок, електричне навантаження, оптимізація, алгоритми, енергосистема.

Abstract

The paper considers algorithmic methods for calculation and optimization of autonomous uninterruptible power supply systems in web applications. Approaches to determining electrical load, autonomy calculation, and component selection are analyzed. The implementation of algorithms in a web application is described, enabling automation of power system design. The effectiveness of optimization methods in improving calculation accuracy and reducing resource consumption is demonstrated.

Keywords: uninterruptible power supply, web application, electrical load, optimization, algorithms, power system.

Вступ

Сучасні інформаційні технології активно застосовуються у сфері енергетики, зокрема для автоматизації розрахунків параметрів систем автономного безперебійного живлення. У зв'язку зі зростанням потреби в резервному електроживленні актуальним є створення програмних засобів, що дозволяють швидко та точно виконувати інженерні розрахунки [1].

Однією з основних задач є визначення оптимальної конфігурації системи на основі параметрів електроспоживання. Така задача включає розрахунок сумарного навантаження, визначення необхідної ємності акумуляторних батарей та підбір інверторів [2]. З математичної точки зору це можна розглядати як задачу оптимізації з обмеженнями, де необхідно знайти найбільш ефективне рішення за заданими критеріями.

Основна частина

Процес розрахунку систем автономного безперебійного живлення базується на алгоритмічному підході, що включає декілька послідовних етапів.

На першому етапі виконується обчислення сумарної потужності навантаження на основі параметрів споживачів[3]. Далі визначається добове енергоспоживання, яке враховує тривалість роботи кожного пристрою.

Наступним кроком є розрахунок необхідної ємності акумуляторної системи з урахуванням коефіцієнтів запасу, ефективності та допустимої глибини розряду. Також визначається необхідна потужність інвертора з урахуванням пускових навантажень[4].

Оптимізація конфігурації системи здійснюється шляхом вибору компонентів, що задовольняють технічні обмеження та забезпечують мінімізацію витрат. Для цього використовуються методи перебору варіантів і порівняння їх характеристик.

Реалізація зазначених алгоритмів у вебзастосунку дозволяє користувачеві вводити параметри системи та отримувати результати розрахунків у автоматизованому режимі. Це значно спрощує процес проєктування та зменшує ймовірність помилок [5].

До переваг такого підходу належать:

- підвищення точності розрахунків;
- скорочення часу проєктування;
- зменшення перевитрат ресурсів;
- зручність використання для користувачів.

Висновок

Алгоритмічні методи розрахунку та оптимізації є ефективним інструментом для проєктування систем автономного безперебійного живлення. Реалізація таких методів у вебзастосунках дозволяє автоматизувати складні інженерні розрахунки та забезпечити отримання точних і практично значущих результатів. Подальший розвиток таких систем може передбачати використання більш складних методів оптимізації та розширення функціональних можливостей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Lasseter R. H. Microgrids // IEEE Power Engineering Society Winter Meeting. – 2002. – Vol. 1. – P. 305–308.

2. Divya K. C., Østergaard J. Battery energy storage technology for power systems – An overview // Electric Power Systems Research. – 2009. – Vol. 79. – P. 511–520.

3. Nguyen T. A., Crow M. L. Stochastic optimization of renewable-based microgrid operation // IEEE Transactions on Power Systems. – 2016. – Vol. 31. – P. 2289–2296.

4. Chapman S. J. Electric Machinery Fundamentals. – 5th ed. – New York : McGraw-Hill, 2012. – 688 p.

5. Kabalci E. A survey on smart metering and smart grid communication // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2016. – Vol. 57. – P. 302–318.

Рейда Олександр Миколайович – к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: reyda@vntu.edu.ua

Атрошко Роман Андрійович - студент групи 1ПІ-22б, Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: duberormusic@gmail.com

Reida Oleksandr Mykolayovych – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Software, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Atroshko Roman Andriyovych – student of the group 1PI-22b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.42:004.94

В.В. Столяр
Л.Б Ліщинська

Розробка кросплатформеної ігрової системи з динамічною моделлю винагород у середовищі Testnet

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У даній статті розглянуто процес проєктування кросплатформеної ігрової системи «Lucky Money» з динамічною моделлю винагород у середовищі Testnet. Проаналізовано особливості реалізації клієнт-серверної архітектури із використанням Flutter та .NET, а також інтеграцію із зовнішнім сервісом WhiteBit Testnet для проведення тестових фінансових операцій. Описано механізм реалізації ігрового процесу, що базується на ризик-орієнтованій моделі винагород, JWT-авторизації та взаємодії із REST API. Практичне застосування UML-моделювання та CASE-засобу Visual Paradigm дозволило формалізувати функціональні можливості системи та спростити процес її проєктування.

Ключові слова: Flutter, Testnet, WhiteBit, UML, JWT, REST API, кросплатформений застосунок, ігрова система, динамічна модель винагород

Abstract

This article examines the design process of the cross-platform gaming system "Lucky Money" with a dynamic reward model in the Testnet environment. The study analyzes the implementation features of a client-server architecture using Flutter and .NET, as well as integration with the WhiteBit Testnet service for performing test financial transactions. The paper describes the implementation of the game process based on a risk-oriented reward model, JWT authorization, and REST API interaction. The practical application of UML modeling and the Visual Paradigm CASE tool made it possible to formalize the system functionality and simplify the software design process.

Keywords: Flutter, Testnet, WhiteBit, UML, JWT, REST API, cross-platform application, gaming system, dynamic reward model.

Вступ

У сучасних умовах стрімкого розвитку цифрових технологій особливої актуальності набуває розробка кросплатформених програмних систем, що поєднують інтерактивний користувацький інтерфейс, безпечну взаємодію із серверною частиною та підтримку фінансових операцій у середовищах тестових мереж. Одним із перспективних напрямів є створення ігрових систем із динамічною моделлю винагород, у яких механіка ризику та винагороди реалізується за допомогою клієнт-серверної архітектури та інтеграції із зовнішніми API [1].

Використання кросплатформених фреймворків, зокрема Flutter, дозволяє забезпечити єдину кодову базу для мобільних платформ, що спрощує процес розробки та підтримки програмного забезпечення. Водночас застосування технологій JWT-авторизації та REST API забезпечує захищену взаємодію між клієнтською та серверною частинами системи [2].

Особливий інтерес становить інтеграція ігрових систем із блокчейн-орієнтованими тестовими середовищами, такими як WhiteBIT Testnet, що дозволяє моделювати фінансові операції без використання реальних цифрових активів. Це створює умови для дослідження механізмів управління балансом, обробки транзакцій та реалізації динамічних моделей винагород у безпечному тестовому середовищі [3].

Результати дослідження

Процес проєктування будь-якої програмної системи розпочинається з детального аналізу функціональних можливостей, які вона повинна надавати кінцевим користувачам та зовнішнім системам. У контексті розробки ігрової системи «Lucky Money» предметна область охоплює механіки ризику, управління цифровими активами в тестовій мережі WhiteBit та забезпечення безпечного доступу до даних. Основним інструментом для опису цих взаємодій у нотації UML є діаграма прецедентів (Use Case Diagram), яка дозволяє відокремити зовнішніх суб'єктів (акторів) від внутрішніх функцій системи.

Під час аналізу системи було ідентифіковано наступних дійових осіб:

а) Користувач (Гравець) – основний актор, який безпосередньо взаємодіє з інтерфейсом Flutter-застосунку для здійснення ігрових дій;

б) WhiteBit API (Testnet) – зовнішня система (вторинний актор), що забезпечує проведення транзакцій поповнення та підтвердження наявності коштів на балансі;

в) Адміністратор – актор, відповідальний за моніторинг ігрових сесій та перегляд загальної статистики системи.

Центральним елементом діаграми є прецеденти, що відображають конкретні сценарії використання. Для ігрової системи ключовими функціями є авторизація, управління балансом та безпосередньо ігровий процес. Оскільки система використовує JWT-токени, прецедент «Авторизація у системі» є базовим і включається (відношення «include») у більшість інших операцій, що потребують ідентифікації користувача.

Ігровий цикл описується через прецедент «Проведення ігрової сесії», який передбачає вибір кількості бомб та розміру ставки. Динамічна модель винагород реалізується через ітераційне відкриття клітинок, де кожна успішна дія збільшує коефіцієнт виплати. Важливою особливістю є можливість прецеденту «Здійснити Cashout», який дозволяє гравцю зупинити гру та зафіксувати прибуток до моменту потрапляння на міну.

Взаємодія з блокчейн-середовищем винесена в окремий блок прецедентів, що стосуються фінансових операцій. Прецедент «Поповнити ігровий баланс» ініціює запит до WhiteBit API, забезпечуючи перевірку успішності транзакції в мережі Testnet перед зарахуванням віртуальних коштів у внутрішню базу даних .NET бекенду.

На рисунку 1 наведено структуру діаграми, яку створено у середовищі Visual Paradigm. Вона демонструє ієрархію акторів та логічне групування функцій



Рисунок 1 – Діаграма прецедентів ігрової системи

Для деталізації логіки обрано прецедент «Проведення ігрової сесії». Потік подій описує взаємодію користувача з інтерфейсом Flutter та обробку даних на сервері .NET.

Актори:

1. Гравець – авторизована фізична особа, яка має доступ до ігрового інтерфейсу, здійснює ставки та керує власним балансом.

2. Адміністратор – співробітник, що має розширені права для аналізу ігрової активності та технічного стану системи.

3. WhiteBit API – зовнішній програмний інтерфейс блокчейн-біржі, що використовується для обробки транзакцій у мережі Testnet.

Прецеденти:

1. Авторизація (JWT) – процес перевірки облікових даних користувача та видачі токена доступу для подальшої взаємодії з API.

2. Проведення ігрової сесії – основний процес, що включає генерацію мінного поля, обробку вибору клітинок та розрахунок проміжних коефіцієнтів.

3. Здійснити Cashout – дія, що дозволяє гравцю припинити гру та перевести накопичений виграш на основний баланс.

4. Поповнення балансу – фінансова операція, яка пов'язує гаманець користувача у Testnet із внутрішнім балансом системи.

5. Перегляд історії надходжень – забезпечує доступ до архівних даних про проведені ігрові сесії та фінансові операції

Основний потік**:**

а) Гравець відкриває екран гри та вказує суму ставки;

б) система перевіряє наявність достатнього балансу через API;

в) Гравець обирає кількість мін (динамічна складність) та підтверджує початок гри;

г) сервер генерує поле та повертає ідентифікатор сесії;

д) Гравець по черзі відкриває клітинки;

е) при кожному успішному відкритті система перераховує поточний коефіцієнт винагороди;

ж) Гравець натискає «Cashout», і сума виграшу зараховується на баланс.

Альтернативний потік (Програш):

а) Якщо Гравець відкриває клітинку з міною, сесія завершується;

б) ставка анулюється, дані про програш зберігаються в історії.

Висновки

У результаті дослідження було проаналізовано процес проєктування кросплатформеної ігрової системи «Lucky Money» із динамічною моделлю винагород у середовищі Testnet. Побудована UML-діаграма прецедентів дозволила формалізувати взаємодію між основними акторами системи та визначити ключові функціональні можливості застосунку.

Встановлено, що використання Flutter для реалізації клієнтської частини забезпечує кросплатформеність та зручну інтеграцію із серверним API, а застосування JWT-авторизації підвищує рівень безпеки доступу до ресурсів системи. Інтеграція з WhiteBit Testnet дозволила реалізувати механізми поповнення балансу та перевірки транзакцій у тестовому середовищі без використання реальних цифрових активів.

Отримані результати підтверджують доцільність використання UML-моделювання та CASE-засобів під час проєктування сучасних ігрових систем із фінансовими механіками та клієнт-серверною архітектурою.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Flutter Documentation. Flutter documentation : вебсайт. URL: https://docs.flutter.dev

2. JWT Introduction – Auth0. JSON Web Tokens (JWT) : [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://auth0.com/docs/secure/tokens/json-web-tokens

3. WhiteBIT API Documentation. WhiteBIT API Documentation : вебсайт. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:: https://docs.whitebit.com

Stoliar Vladislav Vasilyovich – студент четвертого курсу групи 1ПІ-25м, ФІТКІ, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vlad100vntu@gmail.com

Ліщинська Людмила Броніславівна – д-р техн. наук, професор, професор кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: llb@vntu.edu.ua

Stoliar Vladislav Vasi— fourth-year student of group 1PI-25m, FITKI, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vlad100vntu@gmail.com.

Lishchynska Lyudmyla Bronislavivna – Dr. Sc. (Eng.), Full Professor, Professor of Program Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: llb@vntu.edu.ua

УДК 004.42

Шинкаренко В. А.

РОЗРОБКА ВЕБ-ДОДАТКУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ДИСКРЕТНОЇ МАТЕМАТИКИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто розробку веб-додатку для вивчення основ дискретної математики як сучасного інструменту для підвищення ефективності навчального процесу. Описано структуру додатку, його функціональні можливості та особливості реалізації з використанням HTML, CSS та JavaScript. Проаналізовано підходи до організації теоретичних матеріалів, інтерактивних елементів та тестування знань користувачів.

Ключові слова: веб-додаток, дискретна математика, HTML, CSS, JavaScript, тестування, навчання.

Abstract

The paper considers the development of a web application for learning the basics of discrete mathematics as a modern tool for improving the efficiency of the educational process. The structure of the application, its functionality and implementation features using HTML, CSS and JavaScript are described. Approaches to organizing theoretical materials, interactive elements and knowledge testing are analyzed.

Keywords: web application, discrete mathematics, HTML, CSS, JavaScript, testing, learning.

Вступ

У сучасних умовах розвитку інформаційних технологій значно зростає роль інтерактивних засобів навчання. Дискретна математика є однією з фундаментальних дисциплін у підготовці фахівців IT-галузі, проте її вивчення часто супроводжується труднощами через складність матеріалу та недостатню наочність.

Традиційні методи навчання не завжди забезпечують достатній рівень засвоєння знань, що зумовлює необхідність використання сучасних веб-технологій для створення інтерактивних навчальних ресурсів. Саме тому розробка веб-додатку для вивчення дискретної математики є актуальним завданням.

Додатково слід зазначити, що використання цифрових платформ дозволяє індивідуалізувати процес навчання, адаптуючи його до рівня підготовки користувача. Це особливо важливо для дисциплін логіко-математичного спрямування, де темп засвоєння матеріалу може суттєво відрізнятися у різних студентів.

Основна частина

Розробка здійснюється з використанням сучасних веб-технологій, зокрема HTML5, CSS3 та JavaScript [3–5]. Такий підхід дозволяє створити кросплатформений додаток, який не потребує встановлення та може використовуватися безпосередньо у браузері.

Структура додатку передбачає наявність декількох основних модулів. Головна сторінка містить загальну інформацію про курс та забезпечує навігацію між розділами. Розділ навчальних матеріалів включає теми, що охоплюють основи дискретної математики, зокрема множини, логічні висловлювання та елементи комбінаторики [1, 2].

Кожна тема містить теоретичні відомості, формули, приклади розв’язання задач та візуалізацію у вигляді діаграм, зокрема діаграм Венна. Використання графічних елементів дозволяє краще зрозуміти абстрактні математичні поняття та підвищує рівень засвоєння матеріалу [1, 2].

Окремим важливим компонентом є система тестування знань. Вона реалізована за допомогою JavaScript і підтримує різні типи завдань: вибір однієї або кількох правильних відповідей, питання типу «істина/хиба», а також завдання з короткою відповіддю. Результати тестування обчислюються автоматично, що забезпечує швидкий зворотний зв’язок для користувача та відповідає сучасним підходам до побудови алгоритмів обробки даних [6].

Додатково реалізовано механізм перевірки помилок, який дозволяє користувачу отримувати підказки або пояснення після проходження тесту. Це сприяє не лише контролю знань, але й їх закріпленню.

Для підвищення зручності використання реалізовано збереження прогресу за допомогою LocalStorage. Це дозволяє зберігати результати тестів, відстежувати пройдені теми та забезпечує можливість продовження навчання без втрати даних [5].

Крім того, використання LocalStorage дозволяє мінімізувати навантаження на сервер, оскільки всі дані зберігаються на стороні користувача. Це робить додаток більш швидким та незалежним від зовнішніх ресурсів.

Особлива увага приділяється адаптивності інтерфейсу, що забезпечує коректне відображення додатку на різних пристроях, включаючи мобільні телефони та планшети. Реалізація адаптивної верстки здійснюється за допомогою сучасних можливостей CSS, таких як Flexbox та Grid [3, 4].

Також важливим аспектом є забезпечення зручної навігації між розділами. Для цього використовуються зрозумілі елементи інтерфейсу, що дозволяють швидко переходити між уроками, тестами та сторінкою прогресу.

З точки зору програмної реалізації, код додатку структурований та розділений на логічні модулі. Це спрощує подальшу підтримку та розширення функціоналу, а також підвищує якість програмного продукту [3–5].

Перевірка працездатності додатку здійснюється шляхом тестування основних функцій, зокрема коректності роботи тестів, збереження даних та відображення інтерфейсу у різних браузерах. Це дозволяє забезпечити стабільну роботу системи та уникнути помилок під час використання.

Переваги та практичне застосування

Розроблений веб-додаток має ряд переваг порівняно з традиційними методами навчання. Насамперед, він забезпечує інтерактивність, що дозволяє користувачу активно взаємодіяти з навчальним матеріалом. Це підвищує рівень залученості та сприяє кращому засвоєнню знань [1, 2].

Ще однією важливою перевагою є доступність. Оскільки додаток працює у браузері, користувач може отримати доступ до навчальних матеріалів з будь-якого пристрою, що має підключення до мережі Інтернет. Це робить процес навчання більш гнучким та незалежним від місця і часу [3, 4].

Інтерактивні тести дозволяють не лише перевіряти знання, але й формувати навички самоконтролю. Миттєвий зворотний зв’язок допомагає користувачу швидко виявляти помилки та працювати над їх виправленням [5].

Збереження прогресу є важливим елементом персоналізації навчання. Користувач має можливість відстежувати власні результати, що позитивно впливає на мотивацію та дозволяє планувати подальше навчання [5].

Практичне застосування розробленого додатку можливе як у навчальних закладах, так і для самостійного опанування дисципліни. Його можна використовувати як допоміжний інструмент під час підготовки до занять, контрольних робіт або іспитів.

Таким чином, веб-додаток є ефективним засобом підвищення якості навчання та може бути інтегрований у сучасні освітні процеси [3, 4].

Висновки

У результаті виконаної роботи було розроблено веб-додаток для вивчення основ дискретної математики, який поєднує теоретичні матеріали, інтерактивні елементи та систему тестування знань. Використання сучасних веб-технологій HTML5, CSS3 та JavaScript дозволило створити ефективний, доступний та зручний інструмент для самостійного навчання [3–5].

У процесі розробки було реалізовано адаптивний інтерфейс, систему перевірки знань, механізм збереження прогресу користувача та зручну навігацію між розділами. Це забезпечує комфортне використання додатку на різних типах пристроїв та підвищує ефективність засвоєння навчального матеріалу [1, 2].

Розроблений додаток може бути використаний у навчальному процесі як допоміжний освітній ресурс, а також має потенціал для подальшого розвитку та розширення функціональних можливостей [6].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Rosen K. H. Discrete Mathematics and Its Applications. – New York : McGraw-Hill, 2019. – 1070 p.
2. Grimaldi R. P. Discrete and Combinatorial Mathematics : An Applied Introduction. – Boston : Pearson, 2014. – 1200 p.
3. MDN Web Docs. HTML, CSS, JavaScript [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://developer.mozilla.org/ (дата звернення: 03.05.2026).
4. W3Schools. Web Development Tutorials [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.w3schools.com/ (дата звернення: 03.05.2026).

5. Flanagan D. JavaScript: The Definitive Guide. – Sebastopol : O'Reilly Media, 2020. – 704 p.
6. Кормен Т. Алгоритми : побудова та аналіз. – Київ : Кондор, 2018. – 960 с.

Шинкаренко Віталій Анатолійович — студент групи 2СП-22Б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: shinkarenko200000@gmail.com

Науковий керівник*:* ***Добровольська Наталія Вікторівна*** — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки Вінницького національного технічного університету, Вінниця, e-mail: dobr_n_v@vntu.edu.ua

Shynkarenko Vitalii Anatoliiovych — student of group 2SP-22B, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: shinkarenko200000@gmail.com

Supervisor*:* ***Dobrovolska Nataliya Viktorivna*** — Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Computer Engineering Department of the Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dobr_n_v@vntu.edu.ua

УДК 004.42

Шинкаренко В. А.

РОЗРОБКА ВЕБ-ДОДАТКУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ДИСКРЕТНОЇ МАТЕМАТИКИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто розробку веб-додатку для вивчення основ дискретної математики як сучасного інструменту для підвищення ефективності навчального процесу. Описано структуру додатку, його функціональні можливості та особливості реалізації з використанням HTML, CSS та JavaScript. Проаналізовано підходи до організації теоретичних матеріалів, інтерактивних елементів та тестування знань користувачів.

Ключові слова: веб-додаток, дискретна математика, HTML, CSS, JavaScript, тестування, навчання.

Abstract

The paper considers the development of a web application for learning the basics of discrete mathematics as a modern tool for improving the efficiency of the educational process. The structure of the application, its functionality and implementation features using HTML, CSS and JavaScript are described. Approaches to organizing theoretical materials, interactive elements and knowledge testing are analyzed.

Keywords: web application, discrete mathematics, HTML, CSS, JavaScript, testing, learning.

Вступ

У сучасних умовах розвитку інформаційних технологій значно зростає роль інтерактивних засобів навчання. Дискретна математика є однією з фундаментальних дисциплін у підготовці фахівців IT-галузі, проте її вивчення часто супроводжується труднощами через складність матеріалу та недостатню наочність.

Традиційні методи навчання не завжди забезпечують достатній рівень засвоєння знань, що зумовлює необхідність використання сучасних веб-технологій для створення інтерактивних навчальних ресурсів. Саме тому розробка веб-додатку для вивчення дискретної математики є актуальним завданням.

Додатково слід зазначити, що використання цифрових платформ дозволяє індивідуалізувати процес навчання, адаптуючи його до рівня підготовки користувача. Це особливо важливо для дисциплін логіко-математичного спрямування, де темп засвоєння матеріалу може суттєво відрізнятися у різних студентів.

Основна частина

Розробка здійснюється з використанням сучасних веб-технологій, зокрема HTML5, CSS3 та JavaScript [3–5]. Такий підхід дозволяє створити кросплатформений додаток, який не потребує встановлення та може використовуватися безпосередньо у браузері.

Структура додатку передбачає наявність декількох основних модулів. Головна сторінка містить загальну інформацію про курс та забезпечує навігацію між розділами. Розділ навчальних матеріалів включає теми, що охоплюють основи дискретної математики, зокрема множини, логічні висловлювання та елементи комбінаторики [1, 2].

Кожна тема містить теоретичні відомості, формули, приклади розв’язання задач та візуалізацію у вигляді діаграм, зокрема діаграм Венна. Використання графічних елементів дозволяє краще зрозуміти абстрактні математичні поняття та підвищує рівень засвоєння матеріалу [1, 2].

Окремим важливим компонентом є система тестування знань. Вона реалізована за допомогою JavaScript і підтримує різні типи завдань: вибір однієї або кількох правильних відповідей, питання типу «істина/хиба», а також завдання з короткою відповіддю. Результати тестування обчислюються автоматично, що забезпечує швидкий зворотний зв’язок для користувача та відповідає сучасним підходам до побудови алгоритмів обробки даних [6].

Додатково реалізовано механізм перевірки помилок, який дозволяє користувачу отримувати підказки або пояснення після проходження тесту. Це сприяє не лише контролю знань, але й їх закріпленню.

Для підвищення зручності використання реалізовано збереження прогресу за допомогою LocalStorage. Це дозволяє зберігати результати тестів, відстежувати пройдені теми та забезпечує можливість продовження навчання без втрати даних [5].

Крім того, використання LocalStorage дозволяє мінімізувати навантаження на сервер, оскільки всі дані зберігаються на стороні користувача. Це робить додаток більш швидким та незалежним від зовнішніх ресурсів.

Особлива увага приділяється адаптивності інтерфейсу, що забезпечує коректне відображення додатку на різних пристроях, включаючи мобільні телефони та планшети. Реалізація адаптивної верстки здійснюється за допомогою сучасних можливостей CSS, таких як Flexbox та Grid [3, 4].

Також важливим аспектом є забезпечення зручної навігації між розділами. Для цього використовуються зрозумілі елементи інтерфейсу, що дозволяють швидко переходити між уроками, тестами та сторінкою прогресу.

З точки зору програмної реалізації, код додатку структурований та розділений на логічні модулі. Це спрощує подальшу підтримку та розширення функціоналу, а також підвищує якість програмного продукту [3–5].

Перевірка працездатності додатку здійснюється шляхом тестування основних функцій, зокрема коректності роботи тестів, збереження даних та відображення інтерфейсу у різних браузерах. Це дозволяє забезпечити стабільну роботу системи та уникнути помилок під час використання.

Переваги та практичне застосування

Розроблений веб-додаток має ряд переваг порівняно з традиційними методами навчання. Насамперед, він забезпечує інтерактивність, що дозволяє користувачу активно взаємодіяти з навчальним матеріалом. Це підвищує рівень залученості та сприяє кращому засвоєнню знань [1, 2].

Ще однією важливою перевагою є доступність. Оскільки додаток працює у браузері, користувач може отримати доступ до навчальних матеріалів з будь-якого пристрою, що має підключення до мережі Інтернет. Це робить процес навчання більш гнучким та незалежним від місця і часу [3, 4].

Інтерактивні тести дозволяють не лише перевіряти знання, але й формувати навички самоконтролю. Миттєвий зворотний зв’язок допомагає користувачу швидко виявляти помилки та працювати над їх виправленням [5].

Збереження прогресу є важливим елементом персоналізації навчання. Користувач має можливість відстежувати власні результати, що позитивно впливає на мотивацію та дозволяє планувати подальше навчання [5].

Практичне застосування розробленого додатку можливе як у навчальних закладах, так і для самостійного опанування дисципліни. Його можна використовувати як допоміжний інструмент під час підготовки до занять, контрольних робіт або іспитів.

Таким чином, веб-додаток є ефективним засобом підвищення якості навчання та може бути інтегрований у сучасні освітні процеси [3, 4].

Висновки

У результаті виконаної роботи було розроблено веб-додаток для вивчення основ дискретної математики, який поєднує теоретичні матеріали, інтерактивні елементи та систему тестування знань. Використання сучасних веб-технологій HTML5, CSS3 та JavaScript дозволило створити ефективний, доступний та зручний інструмент для самостійного навчання [3–5].

У процесі розробки було реалізовано адаптивний інтерфейс, систему перевірки знань, механізм збереження прогресу користувача та зручну навігацію між розділами. Це забезпечує комфортне використання додатку на різних типах пристроїв та підвищує ефективність засвоєння навчального матеріалу [1, 2].

Розроблений додаток може бути використаний у навчальному процесі як допоміжний освітній ресурс, а також має потенціал для подальшого розвитку та розширення функціональних можливостей [6].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Rosen K. H. Discrete Mathematics and Its Applications. – New York : McGraw-Hill, 2019. – 1070 p.
2. Grimaldi R. P. Discrete and Combinatorial Mathematics : An Applied Introduction. – Boston : Pearson, 2014. – 1200 p.
3. MDN Web Docs. HTML, CSS, JavaScript [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://developer.mozilla.org/ (дата звернення: 03.05.2026).
4. W3Schools. Web Development Tutorials [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.w3schools.com/ (дата звернення: 03.05.2026).

5. Flanagan D. JavaScript: The Definitive Guide. – Sebastopol : O'Reilly Media, 2020. – 704 p.
6. Кормен Т. Алгоритми : побудова та аналіз. – Київ : Кондор, 2018. – 960 с.

Шинкаренко Віталій Анатолійович — студент групи 2СП-22Б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: shinkarenko200000@gmail.com

Науковий керівник*:* ***Добровольська Наталія Вікторівна*** — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки Вінницького національного технічного університету, Вінниця, e-mail: dobr_n_v@vntu.edu.ua

Shynkarenko Vitalii Anatoliiovych — student of group 2SP-22B, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: shinkarenko200000@gmail.com

Supervisor*:* ***Dobrovolska Nataliya Viktorivna*** — Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Computer Engineering Department of the Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dobr_n_v@vntu.edu.ua

УДК 004.3:628.1

А.В. Снігур
А.С. Дудник

МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА ОБЛІКУ ТЕХНІЧНИХ РІДИН

Вінницький національний технічних університет

Анотація. У роботі проведено дослідження можливості реалізації автоматизації та підвищення ефективності обліку водопостачання шляхом розробки мікропроцесорної системи обліку технічних рідин. Проаналізовано і досліджено основні недоліки традиційних механічних лічильників, зокрема недолік, у якому зазначено неможливість відстеження витрат технічних рідин у режимі реального часу, відсутність автоматизації передачі даних та відсутність здатності автоматично реагувати на надзвичайні та аварійні ситуації. Досліджено переваги застосування мікропроцесорних технологій на базі орієнтованих середовищ програмування для забезпечення точного моніторингу споживання, виявлення витоків технічних рідин та потенційної інтеграції в систему розумного будинку. Наявне рішення сприяє більш раціональному використанню природних ресурсів та економії фінансових заощаджень споживачів.

Ключові слова: мікропроцесорні технології, система обліку, автоматизація, середовище програмування, розумний будинок, водопостачання.

***Abstracts**. The paper studies the possibility of implementing automation and increasing the efficiency of water supply metering by developing a microprocessor-based metering system for technical fluids. The main disadvantages of traditional mechanical meters are analyzed and investigated, in particular, the disadvantages, including the inability to track the consumption of technical fluids in real time, reduced automation of data transmission and the ability to automatically respond to emergency and emergency situations. The advantages of using microprocessor technologies based on oriented programming environments to ensure accurate monitoring of consumption, detection of leaks of technical fluids and final integration into the smart home system are investigated. The available solution is due to more rational use of natural resources and saving financial savings of consumers.*

Keywords: microprocessor technologies, accounting system, automation, programming environment, smart home, water supply.

Вступ

У сучасних умовах, де стрімко зростає розвиток технологій та обсяг споживання ресурсів, особливого значення набуває ефективне використання та організація систем контролю водопостачання. Така система актуальна як у приватних будинках, так і в багатоквартирних будівлях та громадських спорудах. Причиною цього є неконтрольоване водоспоживання, яке неминуче призводить до змін у навколишньому довкіллі та фінансовим втратам. В свою чергу, сучасні тенденції енергозбереження вимагають від споживачів раціонального використання ресурсів.

Проте традиційні методи контролю витрат води у будівлях, зокрема звичайні механічні лічильники, мають низку значних недоліків. Серед них є відсутність належного рівня автоматизації та централізованого збору інформації, що в свою чергу не дозволяє швидко і вчасно відстежувати витрати води у режимі реального часу, вимагає зняття показників вручну, а не автоматично, що майже завжди призводить до похибок при обрахунках.

У зв’язку з цим стає досить актуальним питання розробки та впровадження мікропроцесорних систем контролю витрат механічних рідин. Використання сучасних контролерів, високочастотних давачів та модулів зв’язку дозволяє автоматизувати зчитування показників, аналізувати споживання споживачів та за потреби встановлювати ліміти використання рідини. Впровадження таких рішень здатне значно підвищити безпеку, зробити життя споживачів більш комфортним і оптимізувати управління технічними рідинами.

Результати дослідження

У ході дослідження було визначено ключові фактори, які впливають на ефективність управління водними ресурсами в будівлях, серед яких: безперервність відслідковування витрат, точність вимірювання спожитої рідини, швидкість виявлення надзвичайних та аварійних

ситуацій та можливість зручної візуалізації даних для споживача.
Аналіз існуючих підходів обліку технічних рідин показав, що використання традиційних методів не завжди є ефективним і надійним, оскільки вони можуть призводити до виникнення низки проблем. Серед них: неможливість відстежувати витрати води у реальному часі, відсутність автоматизації передачі даних, зняття показників вручну а також неможливість системи самостійно аналізувати споживання технічних рідин у динаміці, в тому числі оперативно реагувати на аварії та надзвичайні ситуації.

Для усунення вищенаведених недоліків було запропоновано та спроєктовано мікропроцесорну систему контролю витрат технічних рідин. Ця система забезпечує автоматизоване зчитування сигналів з давача витрат води (під час моделювання він імітувався потенціометром), їх обробку мікроконтролером та перетворення отриманих значень у літри за хвилину за допомогою вбудованих функцій інтегрованого програмного забезпечення. На рисунку 1 зображено структурну схему, яка відображає основні елементи мікропроцесорної системи обліку технічних рідин.



Рисунок 1 – Структурна схема системи

Важливим елементом системи контролю технічних рідин є наявність блоку візуалізації у вигляді OLED дисплея який підключається через інтерфейс I2C та блоку керування. Це дозволяє користувачу безперервно відстежувати наявний стан споживання водопостачання безпосередньо на пристрої, а також керувати його роботою, наприклад, переводити систему в режим очікування.

Також у системі передбачено можливість, яка забезпечує інтеграцію функціоналу модуля зв’язку. Це забезпечує базу для створення віддаленої передачі даних по локальній мережі, налаштування лімітів споживання, отримання сповіщень про аварійні ситуації та повної інтеграції пристрою до системи розумного будинку.

Окрім того, було проведено перевірку працездатності роботи системи за допомогою середовища Tinkercad, яка підтвердила коректність написання коду та правильність реакції системи на зміну вхідних даних. Усе це показує, що система відповідає критеріям технічного завдання та готова до використання.

Як результат, за допомогою використання поточного підходу досягається точний та зручний облік ресурсів, вчасна перевірка витрат, підвищення рівня безпеки, що в цілому сприяє раціональному використанню води та економії фінансових витрат споживачів.

Висновок

Як висновок, розробка та інтеграція мікропроцесорної системи контролю витрат технічних рідин є ефективним методом. Автоматизація процесу зчитування показників з давачів дозволяє вчасно виявляти витрати, підвищити точність обліку спожитих ресурсів у режимі реального часу та забезпечити раціональне використання водопостачання і фінансових заощаджень споживачів.

Подальші дослідження можуть бути спрямовані на розширення функціоналу системи, зокрема повноцінну інтеграцію розумного будинку та впровадження алгоритмів автоматичного перекриття водопостачання у разі виявлення аварійних витоків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Exploring Arduino: Tools and Techniques for Engineering Wizardryю.
2. Давач витрат води [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://3v3.com.ua/product_7781.html
3. Потенціометр [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://arduino.ptngu.com/chapters/03/index.html
4. Arduino and Kinect Projects: Design, Build, Blow Their Minds.

Снігур Анатолій Васильович — доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: algorithms530@gmail.com

Дудник Андрій Станіславович — студент групи 1КІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: adudnik955@gmail.com

Snigur Anatoly V. — associate professor of the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: algorithms530@gmail.com

Dudnyk Andriy S. — a student of group 1KI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: adudnik955@gmail.com

UDC 004.056.011

I.S. KOT

S.O. KOT

CYBERSECURITY: A NEW DIMENSION OF NATIONAL INDEPENDENCE

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У статті розкрито роль кібербезпеки як фундаментального складника сучасного державного суверенітету. Проаналізовано вплив цифрової стійкості на захист критичної інфраструктури, інформаційну цілісність та економічну самостійність країни. Обґрунтовано, що в умовах гібридних загроз здатність держави ефективно протидіяти кібератакам є вирішальним чинником збереження її політичної незалежності та національної безпеки.

Ключові слова: кібербезпека, державний суверенітет, національна безпека, критична інфраструктура, цифрова стійкість, інформаційна війна, гібридні загрози, незалежність держави.

Abstract

This article explores the role of cybersecurity as a fundamental component of modern state sovereignty. It analyzes the impact of digital resilience on the protection of critical infrastructure, information integrity, and a country's economic independence. It is argued that, in the context of hybrid threats, a state's ability to effectively counter cyberattacks is a decisive factor in preserving its political independence and national security.

Keywords: cybersecurity, state sovereignty, national security, critical infrastructure, digital resilience, information warfare, hybrid threats, state independence.

Introduction

Historically, a state's independence was defined by its ability to defend its land, sea, and air borders. However, in the 21st century, a fourth domain of conflict has emerged: cyberspace. Today, national sovereignty is impossible without digital resilience. Cybersecurity is no longer a narrowly specialized IT topic but has become one of the key factors in the survival and autonomy of any modern country.

The Digital State — Digital Risks

Ukraine and the world are rapidly becoming digitized. Government services, the financial sector, the energy industry, and healthcare are moving to the cloud. This makes life more convenient for citizens, but at the same time creates new vulnerabilities. When all critical infrastructure is controlled by software, a successful cyberattack can be more devastating than a physical attack [1].

Imagine a situation where a hostile state gains control over a country's power grid or water supply. Without firing a single shot, they could shut down factories, leave cities without power, and sow chaos. In such a scenario, political independence becomes a mere formality, as real control over the nation's lifeline passes to the aggressor. Therefore, creating a reliable "cyber shield" is not just a matter of technology; it is a matter of preserving the people's right to make their own decisions.

Information Warfare and Manipulation of Public Opinion

A nation's independence is founded on social unity and trust in state institutions. Cybersecurity involves not only protecting code but also countering disinformation and cognitive attacks. Social media has become a battleground for influence operations, where malicious actors use algorithms to fuel internal conflicts.

If a state is unable to protect its information space from manipulation, it loses its intellectual independence. Citizens whose opinions are shaped by hostile bot farms may unconsciously act against their own country's interests [2]. Thus, digital hygiene and data security become tools for protecting democratic choice and national identity.

The Economic Dimension of Sovereignty

Economic self-sufficiency is another pillar of independence. In a world where intellectual property is more valuable than raw materials, cyber espionage poses a massive threat. The theft of military technology, classified research, or banking data can set a country's development back by decades [5].

Moreover, cybersecurity is key to investment attractiveness. No investor will put money into the economy of a country where the banking system is vulnerable to hacks and corporate data is unprotected. By building a robust cybersecurity sector, the state creates a secure environment for innovation, which is the foundation of true economic independence.

Cyber Resilience as an Element of Defense

Modern warfare is hybrid warfare. Every military operation today is accompanied by cyberattacks on communication systems, troop command and control, and logistics. A state without its own "cyber front line" becomes "blind" and "deaf" on the battlefield.

Experience in recent years shows that the ability to quickly repel digital attacks and restore system operations is key to maintaining defense capabilities [6]. Cybersecurity allows a state to maintain control during the most critical moments, which is a critical factor in the struggle for territorial integrity.

The Path to Digital Independence

For cybersecurity to truly become a guarantor of independence, the state must implement several strategic steps:

1. Domestic technological infrastructure: Reducing dependence on foreign (especially potentially hostile) software and hardware.

2. Education and Human Resources: Investing in the training of specialists capable not only of using off-the-shelf solutions but also of creating new security algorithms.

3. International cooperation: Cyberspace has no borders, so collective security with allies is vital.

4. Public-private partnership: Combining the efforts of government agencies and the IT industry to create the most effective monitoring and response systems.

Conclusions

In summary, cybersecurity is the invisible yet fundamental framework upon which the structure of the modern state rests. In a world where data has become the "new oil" and algorithms have become weapons, independence can no longer be defended with tanks and missiles alone. It is defended through cryptography, intrusion detection systems, and a high level of digital literacy among the population.

Only a state that controls its own digital space can consider itself truly free and sovereign. Cybersecurity is an investment in the future, where freedom of choice is guaranteed not only by laws but also by the resilience of digital systems.

REFERENCES

1. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України : Закон України від 05.10.2017 р. № 2163-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19 (дата звернення: 23.03.2026).

2. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про Стратегію кібербезпеки України» : Указ Президента України від 26.08.2021 р. № 447/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/4472021-39745 (дата звернення: 23.03.2026).

3. Гнатюк С. О., Юдін О. К., Корченко О. О. Захист критичної інформаційної інфраструктури : підручник. Київ : НАУ, 2022. 340 с.

4. Дубов Д. В. Кіберпростір як новий об'єкт державної політики національної безпеки : монографія. Київ : НІСД, 2010. 190 с.

5. Кириченко О. А. Роль кібербезпеки у забезпеченні національного суверенітету в умовах гібридної війни. *Юридичний часопис*. 2023. № 2. С. 45–52.

6. Національна стійкість у цифровому світі: виклики та рішення для України : аналітична доповідь / за ред. О. М. Суходолі. Київ : НІСД, 2024. 88 с.

7. Global Cybersecurity Index 2024. International Telecommunication Union (ITU). URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx (дата звернення: 23.03.2026).

8. Шевченко В. П. Інформаційна безпека держави в епоху цифровізації: правовий аспект. *Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки*. 2025. Т. 12. С. 110–118.

Кот Іларія Сергіївна – студентка групи 1ЕХКБ-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e–mail: ilaria_cat@icloud.com.

Кот Сергій Олександрович – к.філ.н., доцент кафедри Іноземних мов, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kot.sergii@vntu.edu.ua

Ilariia S. Kot – 1EHC-25b group student, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ilaria_cat@icloud.com.

Sergii O. Kot – *PhD,* Associate Professor in the Department of Foreign Languages at Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kot.sergii@vntu.edu.ua

УДК 004.056

Y. O. Sharko

S. O. Kot

DIGITAL WATERMARKING AND STEGANOGRAPHY IN THE MODERN DIGITAL WORLD

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У статті розглядаються методи прихованої передачі даних та захисту інтелектуальної власності в умовах глобальної цифровізації. Стеганографія та цифрові водяні знаки (ЦВЗ) визначаються як ключові інструменти забезпечення конфіденційності та автентичності інформації. Проаналізовано основні алгоритми вбудовування даних, їх стійкість до атак та роль у сучасних кіберфізичних системах. Наголошується на необхідності поєднання стеганографічних методів з криптографічним захистом для створення багаторівневих систем безпеки.

Ключові слова: стеганографія, цифрові водяні знаки, захист інформації, криптографія, інтелектуальна власність, кібербезпека.

Abstract

The article deals with methods of hidden data transmission and intellectual property protection in the context of global digitalization. Steganography and digital watermarking (DWM) are defined as key tools for ensuring confidentiality and authenticity of information. The main data embedding algorithms, their resistance to attacks, and their role in modern cyber-physical systems are analyzed. The emphasis is placed on the necessity of combining steganographic methods with cryptographic protection to create multi-layered security systems.

Keywords: steganography, digital watermarking, information protection, cryptography, intellectual property, cybersecurity.

Introduction

The current risk of unauthorized data access and intellectual property infringement in modern society is arguably as high as it has ever been. While cryptography focuses on concealing the content of a message, steganography goes a step further by hiding the very existence of the communication [1]. In an era of global change and heightened cyber threats, these technologies have become essential for securing sensitive information and protecting digital assets.

With the rapid advancement of technology and the increasing number of devices connected to the internet, digital media files such as images, audio, and video have become ideal containers for embedding hidden information. This opens significant opportunities for both legitimate content protection and new challenges related to the covert distribution of information.

The evolution of data hiding in the digital age

Steganography is one of the oldest methods of protection, which has gained a new dimension in the digital era. The primary goal of modern computer steganography is to embed a secret message into a digital object-container in such a way that it remains imperceptible to an outside observer [2].

The most common method utilized is the Least Significant Bit (LSB) technique. This approach involves replacing the last bits of pixels in an image or samples in an audio signal with the bits of the secret message. Because the human eye or ear is unable to detect such minute changes, the hidden information remains secure. However, much like traditional warfare, there is an ongoing struggle between the developers of concealment methods and experts in steganalysis who use statistical methods to detect anomalies within files.

Digital watermarking: A shield for intellectual property

Unlike general steganography, where the main goal is covert communication, digital watermarking (DWM) is specifically aimed at protecting the container itself [3]. A digital watermark is a mark embedded into content to identify the owner, track distribution, or verify the integrity of the file.

The effectiveness of DWM systems is measured by several key criteria:

- Robustness: The ability of the watermark to withstand various signal processing operations, such as compression (e.g., JPEG), cropping, or scaling.
- Imperceptibility: The embedded mark should not degrade the perceived quality of the original content.
- Capacity: The amount of data that can be reliably embedded without compromising the transparency of the watermark.

In the context of global markets, the use of DWM has become vital for combating piracy and ensuring the authenticity of digital evidence in legal proceedings [4].

Cyber-criminality and global implications

Just as cyber warfare can paralyze infrastructure, the misuse of steganographic techniques can undermine the trust in digital information systems [5]. A significant challenge is the use of steganography within cyber-criminal activities. There have been recorded instances where malware used steganographic images to receive commands from command-and-control servers, allowing them to bypass traditional intrusion detection systems (IDS).

The international community emphasizes the importance of developing robust standards for verifying the authenticity of digital content. The combination of cryptographic protection and steganography (stego-cryptosystems) provides a "double barrier". Even if the fact of transmission is discovered, the adversary cannot read the contents without the corresponding private key.

Conclusion

The designation of steganography and digital watermarking as strategic tools for information protection emphasizes their growing relevance in deciding the outcomes of modern security challenges. As digital threats become more sophisticated, nations and organizations must prioritize the development of effective data-hiding solutions to protect their interests. Future research must focus on increasing the robustness of DWM against AI-driven attacks. It is necessary to implement multi-layered security systems

that combine steganography with asymmetric encryption. The advancement of steganalysis is critical for the timely detection of hidden threats in global networks. Nations may better protect their digital sovereignty and build a more secure world by mastering these particular techniques and taking proactive actions to guard against the illicit use of information hiding.

REFERENCES

1. Johnson N. F. Exploring Steganography: Seeing the Unseen / N. F. Johnson, S. Jajodia // Computer. – 1998. – Vol. 31, No. 2. – P. 26–34
2. Fridrich J. Steganography in Digital Media: Principles, Algorithms, and Applications / J. Fridrich. – Cambridge : Cambridge University Press, 2009. – 448 p.
3. Digital Watermarking and Steganography / I. J. Cox, M. L. Miller, J. A. Bloom [et al.]. – 2nd ed. – Burlington : Morgan Kaufmann Publishers, 2007. – 616 p.
4. Wayner P. Disappearing Cryptography: Information Hiding: Steganography & Watermarking / P. Wayner. – 2nd ed. – Amsterdam : Morgan Kaufmann Publishers, 2002. – 432 p.
5. Rise of cyber warfare: The growing threat of cyber-attacks in modern conflicts [Electronic resource]. – 2023. – Mode of access: https://www.techuk.org/resource/natsec2023-wbd-20jan23.html.

Yurii O. Sharko – fourth-year student of Vinnytsia National Technical University, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia, e-mail: sharko.yura2601@gmail.com.

Sergii O. Kot - Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Foreign Languages Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e–mail: kot.sergii@vntu.edu.ua.

УДК 343.352

Н. О. Скоробрещук

СТАН, РІВЕНЬ, ДИНАМІКА КОРУПЦІЇ ТА НЕДОБРОЧЕСНОСТІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезах розглянуто сучасний стан корупції та недоброчесності в Україні. Проаналізовано рівень корупційних проявів у різних сферах суспільного життя та простежено динаміку відповідних показників за останні роки. Визначено основні чинники, що обумовлюють поширення корупції, та окреслено напрями протидії цьому явищу.

Ключові слова: корупція, недоброчесність, антикорупційна діяльність, індекс сприйняття корупції, державне управління.

Abstract

The theses examine the current state of corruption and dishonesty in Ukraine. The level of corruption manifestations in various spheres of public life is analyzed and the dynamics of relevant indicators over recent years are traced. The main factors that determine the spread of corruption are identified and directions for countering this phenomenon are outlined.

Keywords: corruption, dishonesty, anti-corruption activity, corruption perception index, public administration.

Вступ

Корупція є одним із найгостріших системних викликів для сучасної України, що негативно впливає на якість державного управління, економічний розвиток та суспільну довіру до інститутів влади [1]. Недоброчесність посадових осіб і суб'єктів господарювання підриває основи правової держави та гальмує євроінтеграційні процеси. У цьому контексті комплексне дослідження стану, рівня та динаміки корупції набуває особливої актуальності.

Стан та рівень корупції в Україні

За даними Transparency International, Індекс сприйняття корупції (ІСК) України у 2023 році становив 33 бали зі 100 можливих, що свідчить про збереження значного рівня корупції в країні [2]. Попри позитивну динаміку порівняно з показниками 2014 року (26 балів), Україна ще значно відстає від країн Євросоюзу. Найбільш уразливими сферами залишаються судова система, правоохоронні органи, медицина та освіта.

Результати соціологічних досліджень підтверджують, що більшість громадян стикаються з корупційними практиками насамперед під час отримання адміністративних послуг, медичної допомоги та в процесі судових проваджень. Рівень готовності населення давати хабарі залишається порівняно високим, що свідчить про укоріненість неформальних норм у суспільній свідомості [3].

Динаміка корупційних проявів

Аналіз динаміки корупції в Україні за період 2015–2023 рр. дозволяє виявити певні тенденції. По-перше, спостерігається поступове зростання значення ІСК – з 27 балів у 2015 р. до 33 балів у 2023 р. По-друге, активізація антикорупційних інституцій (НАБУ, САП, ВАКС) сприяла залученню до відповідальності низки високопосадовців. По-третє, реформування системи публічних закупівель через впровадження системи ProZorro призвело до суттєвого скорочення корупційних ризиків у цій сфері [4].

Разом з тим, повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році ускладнило антикорупційну роботу внаслідок перерозподілу державних ресурсів та зосередження уваги на питаннях безпеки. Водночас міжнародні партнери посилили вимоги до доброчесності як обов'язкової умови для продовження фінансової підтримки та євроінтеграції.

Недоброчесність як складова корупційних відносин

Недоброчесність є ширшим поняттям, ніж корупція у вузькому розумінні, та охоплює будь-яку поведінку, що суперечить стандартам доброчесності: конфлікт інтересів, незаконне збагачення, приховування майна, непотизм тощо. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) фіксує щороку сотні порушень при декларуванні майна та доходів, а також численні факти конфлікту інтересів серед посадових осіб [5].

Особливу стурбованість викликає стан доброчесності в судовій системі. Попри запровадження кваліфікаційного оцінювання суддів та діяльність Вищої ради правосуддя, проблема суддівської корупції залишається актуальною, про що свідчать численні кримінальні провадження відносно представників судової гілки влади.

Висновки

Аналіз стану, рівня та динаміки корупції та недоброчесності в Україні свідчить про наявність певного прогресу в антикорупційній сфері, проте загальний рівень корупції залишається неприпустимо високим. Ефективна протидія потребує системних заходів: зміцнення незалежності антикорупційних інституцій, підвищення прозорості публічного управління, формування культури доброчесності в суспільстві та забезпечення невідворотності покарання за корупційні правопорушення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про Національну антикорупційну стратегію на 2021–2025 роки: Указ Президента України від 04.10.2021 № 509/2021 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2322-20#Text.
2. Transparency International. Corruption Perceptions Index 2023 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.transparency.org/en/cpi/2023.
3. Звіт Національного антикорупційного бюро України за 2023 рік [Електронний ресурс] / НАБУ. – Київ, 2024. – Режим доступу: https://nabu.gov.ua/news/rezul-tati-d-ial-nost-za-p-vr-chchia-2023-roku/.
4. Звіт про діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції за 2023 рік [Електронний ресурс] / НАЗК. – Київ, 2024. – Режим доступу: https://nazk.gov.ua/uk/documents/zvity.
5. Worldwide Governance Indicators: Control of Corruption — Ukraine [Електронний ресурс] / The World Bank. – 2024. – Режим доступу: https://maps.worldbank.org/projects/wb/country/UA/Ukraine?status=active.

Скоробрещук Назар Олександрович — студент групи 1БС 24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nazarskorobreshchuk@gmail.com

Науковий керівник: Ковальчук Іван Васильович — старший викладач кафедри суспільно-політичних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Skorobreshchuk Nazar O. — Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: nazarskorobreshchuk@gmail.com

Supervisor: Kovalchuk Ivan V. — Senior Lecturer, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.77

В. М. Комарницький

Метод асинхронної обробки запитів у системах онлайн-бронювання послуг

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто проєктування та розробку методу асинхронної обробки бронювань у межах вебзастосунку для замовлення послуг. Актуальність теми зумовлена критичною необхідністю усунення конфліктів конкурентного доступу та забезпечення цілісності даних при одночасних запитах користувачів. Запропоновано вдосконалений технічний алгоритм, що базується на транзакційній ізоляції на рівні СУБД та подієво-орієнтованій логіці, яка дозволяє асинхронно верифікувати доступність слотів без блокування користувацького інтерфейсу. Проаналізовано стандартні синхронні архітектури та визначено їхні ключові обмеження щодо масштабованості та захисту від помилок. Реалізація запропонованого методу сприятиме підвищенню технічної надійності сервісів, гарантуючи абсолютну відсутність дублювання записів та стабільну швидкість роботи системи під високим навантаженням.

Ключові слова: метод асинхронної обробки, бронювання послуг, вебзастосунок, цифрові сервіси.

Abstract

The paper considers the design and development of a method for asynchronous processing of reservations within a web application for ordering services. The relevance of the topic is due to the critical need to eliminate conflicts of concurrent access and ensure data integrity during simultaneous user requests. An improved technical algorithm is proposed, based on transactional isolation at the DBMS level and event-driven logic, which allows asynchronous verification of slot availability without blocking the user interface. Standard synchronous architectures are analyzed and their key limitations in terms of scalability and error protection are identified. The implementation of the proposed method will contribute to increasing the technical reliability of services, guaranteeing the absolute absence of duplication of records and stable system speed under high load.

Keywords: asynchronous processing method, service booking, web application, digital services.

Вступ

У сучасних умовах стрімкого зростання мережевого навантаження надійність механізмів обробки запитів стає визначальним фактором успіху будь-якої сервісної платформи. Особливо ця проблема критична у цифрових сервісах з роботою в реальному часі, де критично важливо забезпечити цілісність даних. Традиційні підходи часто виявляються вразливими до технічних конфліктів, що призводить до виникнення стану гонитви, дублювання записів і в наслідок цього втрати довіри користувачів. Саме тому розробка та впровадження вдосконаленого методу обробки бронювань є необхідною умовою для створення надійного цифрового сервісу.

Метою роботи є розробка методу обробки бронювань, що базується на асинхронній подійній моделі [1] та забезпечує повний захист від конфліктів доступу в умовах високої інтенсивності запитів.

Основна частина

Запропонований метод обробки бронювань реалізує гібридний підхід, що поєднує концепцію «Optimistic Updates» [2] на рівні інтерфейсу та строгу транзакційну логіку на серверній частині. На відміну від лінійних алгоритмів, цей метод розглядає кожну дію користувача як незалежну подію, що проходить через багаторівневий фільтр валідації. Впроваджено механізм інтелектуального блокування слотів, що дозволяє системі миттєво реагувати на запит, не перевантажуючи базу даних синхронними очікуваннями. Клієнтська частина застосунку візуально фіксує зміну стану ще до остаточного завершення запиту, тоді як серверна частина виконує фінальну верифікацію в асинхронному режимі, забезпечуючи високу швидкість відгуку.

З технічної точки зору, використовуються рівні ізоляції транзакцій СУБД [3] для реалізації атомарних операцій перевірки та запису. Це дозволяє гарантувати, що зміна статусу слота на «заброньовано» відбудеться лише у разі успішного проходження перевірки на відсутність

конфліктних записів у межах однієї транзакції. Для обробки виняткових ситуацій реалізовано алгоритм конфлікт-менеджменту, який у разі виявлення спроби одночасного бронювання одного часу різними користувачами видаляє зміни та надсилає асинхронне сповіщення про помилку 409 [4]. Такий підхід забезпечує абсолютну неможливість подвійного запису та підтримує консистентність бази даних.

Ефективність методу підкріплена використанням подієво-орієнтованої архітектури, де кожне успішне бронювання генерує системну подію для оновлення стану календарів усіх підключених клієнтів у режимі реального часу. Це забезпечує актуальність даних без необхідності постійного примусового оновлення сторінок. Також передбачено механізм автоматичного звільнення зарезервованих ресурсів у разі переривання сесії або несвоєчасного підтвердження, що запобігає зависанню часових слотів у невизначеному стані. Для підвищення надійності методу впроваджено логування кожного етапу обробки запиту, що дозволяє проводити детальний аналіз операцій та швидко виявляти помилки у роботі.

Висновки

Розробка та впровадження методу обробки бронювань є стратегічно важливим етапом створення сучасних вебзастосунків. Запропоноване рішення дозволяє повністю виключити ризики виникнення технічних конфліктів в умовах високої інтенсивності запитів, забезпечуючи високу швидкість відгуку та надійність збереження інформації. Реалізація даного методу сприятиме підвищенню технологічної досконалості сервісних платформ та гарантує стабільну роботу системи в умовах динамічного ринку цифрових послуг.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Introduction to Asynchronous Processing [Електронний ресурс]. – 2026. – Режим доступу: https://hookdeck.com/blog/introduction-asynchronous-processing
2. Optimistic Updates [Електронний ресурс]. – 2026. – Режим доступу: https://tanstack.com/query/v4/docs/framework/react/guides/optimistic-updates
3. What is a DBMS (Database Management System)? [Електронний ресурс]. – 2023. – Режим доступу https://www.splunk.com/en_us/blog/learn/dbms-database-management-systems.html
4. What is HTTP 409 Error? (Conflict) [Електронний ресурс]. – 2026. – Режим доступу: https://scrapfly.io/blog/posts/what-is-http-409-status-code-conflict

Комарницький Владислав Михайлович *– студент групи 3ПІ-22б, Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна, e-mail: vladkomarnytskyy@gmail.com*

Komarnytskyi Vladyslav *– student of group 3PI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, e-mail: vladkomarnytskyy@gmail.com*

УДК 342.98

О. В. Гах

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК АНТИКОРУПЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено правові засади та практичні механізми забезпечення доступу до публічної інформації в Україні як ключового інструменту запобігання корупції. Проаналізовано роль прозорості діяльності органів публічної влади, електронних реєстрів та відкритих даних у формуванні доброчесного врядування.

Ключові слова: публічна інформація, доступ до інформації, прозорість, відкриті дані, антикорупційні механізми, електронне урядування.

Abstract

The legal principles and practical mechanisms of ensuring access to public information in Ukraine as a key tool for corruption prevention are investigated. The role of transparency in public authorities' activities, electronic registers, and open data in forming integrity governance is analyzed.

Keywords: public information, access to information, transparency, open data, anti-corruption mechanisms, e-governance.

Вступ

Забезпечення доступу громадян до публічної інформації є фундаментальним принципом демократичного суспільства та дієвим інструментом запобігання корупції. Прозорість діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування унеможливлює зловживання службовим становищем і підвищує рівень довіри населення до інститутів держави. Метою цієї роботи є аналіз правових засад та практичних механізмів реалізації права на доступ до публічної інформації в Україні в контексті антикорупційної політики.

Результати дослідження

Правовою основою доступу до публічної інформації в Україні є Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI, який закріплює право кожної особи знайомитися з документами та іншими матеріалами суб'єктів владних повноважень. Закон визначає публічну інформацію як відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків [1].

У ході дослідження виявлено кілька ключових аспектів механізму забезпечення доступу до публічної інформації як антикорупційного інструменту.

1. Проактивне оприлюднення інформації. Встановлено, що органи публічної влади зобов'язані самостійно оприлюднювати інформацію про свою діяльність на офіційних веб-сайтах. Це включає нормативно-правові акти, звіти про виконання бюджетів, відомості про тендерні процедури та укладені договори. Автоматичне розкриття даних усуває можливість корупційних домовленостей та знижує ризики зловживань при розпорядженні публічними ресурсами [1].

2. Система відкритих державних реєстрів. З'ясовано, що запровадження Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, реєстру корупціонерів, а також системи ProZorro у сфері публічних закупівель суттєво підвищили прозорість прийняття рішень. Відкритість цих баз даних для громадськості та засобів масової інформації формує ефективний механізм суспільного контролю [2].

3. Запити на публічну інформацію. Досліджено, що процедура індивідуальних запитів дозволяє кожній особі отримати конкретні документи від розпорядників інформації у встановлені законом строки (5 робочих днів). Ненадання інформації або необґрунтована відмова тягнуть адміністративну відповідальність. Водночас виявлено проблему формальних відповідей та надмірного застосування грифу «для службового користування» як підстави для відмов.

4. Роль громадянського суспільства та журналістики. Встановлено, що організації громадянського суспільства та розслідувальні журналісти є ключовими користувачами механізму доступу до публічної

інформації. Публічне розкриття фактів корупції через медіа виконує важливу превентивну функцію та сприяє притягненню винних до відповідальності.

Висновки

Забезпечення доступу до публічної інформації є невід'ємною складовою антикорупційної інфраструктури держави. Конституція України у статті 34 закріплює право кожного на вільне отримання інформації, що є фундаментальною гарантією прозорості публічної влади [3]. Проведене дослідження доводить, що прозорість діяльності органів влади, розвиток систем відкритих даних та дієвий механізм задоволення інформаційних запитів громадян суттєво знижують корупційні ризики. Водночас ефективність цього механізму залежить від послідовного виконання законодавчих вимог розпорядниками інформації, цифровізації публічного адміністрування та активної участі суспільства у здійсненні контролю.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI. // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
2. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII. // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
3. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Гах Олександр Вадимович — студент групи 1БС-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: study.hakh@gmail.com

Науковий керівник: ***Ковальчук Іван Васильович*** – доктор філософії у галузі права, старший викладач кафедри суспільно-політичних наук факультету інформаційних електронних систем Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, e-mail: ivankovalchuk@vntu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/0009-0007-7467-5317

Hakh Oleksandr — Student, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: study.hakh@vntu.edu.ua

Scientific supervisor: ***Kovalchuk Ivan*** – PhD in law, senior Lecturer at the Department of Social and Political Sciences Faculty of Information Electronic Systems Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ivankovalchuk@vntu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/0009-0007-7467-5317

УДК 004.056.5

Я. О. Безпалько
Є. В. Радченко

МЕТОДИ ПРИХОВАНОГО МАРКУВАННЯ ГРАФІКИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПІРАТСТВУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено методи впровадження прихованих цифрових водяних знаків у графічні об'єкти з метою захисту авторських прав та запобігання несанкціонованому копіюванню контенту.

Ключові слова: інформаційна безпека, цифрові водяні знаки, стеганографія, авторське право, захист графіки.

Abstract

The methods of embedding hidden digital watermarks in graphic objects for the purpose of protecting copyright and preventing unauthorized copying of content are investigated.

Keywords*:* information security, digital watermarks, steganography, copyright, graphics protection.

Вступ

У сучасних умовах глобалізації цифрового простору проблема несанкціонованого розповсюдження графічного контенту набуває критичного значення. З розвитком соціальних мереж, штучного інтелекту та стокових платформ, швидкість копіювання візуальних активів стала майже миттєвою. Традиційні методи захисту, такі як відкриті водяні знаки, часто виявляються неефективними. Вони не лише псують естетичне сприйняття твору, що критично для професійного дизайну та цифрового мистецтва, а й легко видаляються сучасними редакторами на базі нейромереж. Саме тому розробка та впровадження методів, що дозволяють зберігати ідентифікаційні дані всередині самої структури файлу без візуальних змін, є одним із найважливіших завдань кібербезпеки в креативних індустріях.

Метою даної роботи є аналіз та обґрунтування методів прихованого маркування (цифрових водяних знаків), що інтегруються безпосередньо у структуру графічного файлу. Основне завдання полягає у дослідженні балансу між стійкістю маркування до технічних модифікацій та збереженням високої візуальної якості продукту для підтвердження його автентичності.

Об'єкт дослідження – процес захисту авторських прав на графічний контент у цифровому середовищі.

Предмет дослідження – стеганографічні методи та алгоритми прихованого маркування зображень, що забезпечують стійкість до технічних модифікацій.

Результати дослідження

Під час проведення дослідження було проаналізовано ефективність застосування стеганографічних алгоритмів для захисту інтелектуальної власності. На сьогодні в науковій спільноті виділяють два основні підходи до прихованого маркування: просторовий та частотний. Кожен із них має унікальні механізми інтеграції даних та різні показники стійкості до модифікацій.

1. Просторовий метод

Суть просторового методу полягає у безпосередній маніпуляції значеннями пікселів зображення. Найбільш розповсюдженим прикладом є алгоритм LSB (Least Significant Bit**)** — метод заміни найменш значущих бітів.

Метод полягає у заміні найменш значущих бітів пікселів ідентифікаційним кодом. Оскільки зміна молодшого біта змінює інтенсивність кольору лише на 1/256 частину, людське око не здатне помітити

різницю. Це забезпечує візуальну непомітність (PSNR понад 45 дБ), що важливо для професійної графіки. Проте він є надзвичайно вразливим до найменшого стиснення, зміни формату (наприклад, перетворення з PNG у JPEG) або базових фільтрів, оскільки будь-яка трансформація пікселів руйнує вбудовану інформацію.

2. Частотний метод

Частотний підхід вважається найбільш перспективним (зокрема у галузі цифрової криміналістики). Він базується на зміні не самих пікселів, а їхніх спектральних характеристик після застосування математичних перетворень,

Цей метод передбачає вбудовування даних у коефіцієнти спектральних перетворень. Використання вейвлет-алгоритмів та психовізуальних моделей дозволяє інтегрувати мітку в низькочастотні області. Такий підхід робить маркування стійким до агресивного редагування, кадрування та типових методів зачистки авторства. Зокрема, вейвлет-алгоритми дозволяють зберегти водяний знак навіть після JPEG-стиснення зі зниженням обсягу файлу до 70%.

Порівнюючи ці підходи, можна сказати, що просторовий метод є простішим у реалізації та забезпечує чудову візуальну якість, проте він втрачає дані при будь-якій спробі змінити формат або стиснути файл. Частотний метод, навпаки, складніший математично, але набагато надійніший, оскільки дозволяє маркуванню «виживати» навіть після агресивного редагування та сильного стиснення зображення. Таким чином, якщо просторовий метод підходить для швидких завдань, то частотний є кращим вибором для серйозного захисту авторських прав у цифровому середовищі.

Висновки

Приховане маркування – це як сукупність технічних обмежень, так і стратегічний актив майбутнього фахівця. Вона формує внутрішній механізм контролю за поширенням продукту, що допомагає орієнтуватися у складних правових ситуаціях. Проведене дослідження підтверджує, що сучасні алгоритми здатні забезпечити надійний захист без шкоди для естетики контенту. Тільки через впровадження сучасних стандартів безпеки можна виховати покоління розробників, здатних до сталого захисту власних цифрових здобутків. Подальші зусилля мають бути спрямовані на автоматизацію процесу виявлення вкраденого контенту в глобальній мережі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Тема 8. Методи стеганографічного захисту інформації лекція 10 // Сайт StudFiles [Електронний ресурс] URL: https://studfile.net/preview/8875886/page:28/
2. Хорошко В. О., Азаров О. Д. Основи інформаційної безпеки : підручник. Вінниця : ВДТУ, 2020. 256 с.
3. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 01.12.2022 № 2811-IX. // Відомості Верховної Ради України. 2023. № 10.
4. Digital Image Watermarking using Discrete Wavelet Transform and Arithmetic Progression technique. // Сайт IEEE Xplore [Електронний ресурс] URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/7509352

Безпалько Яна Олегівна – студентка групи 1БС-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: yanabezpalko1259@gmail.com

Науковий керівник: ***Радченко Євгеній Валентинович*** *– доцент кафедри Захисту інформації, ВНТУ, eradchenko@vntu.edu.ua*

Bezpalko Yana Olegivna – student in group 1BS-24b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: yanabezpalko1259@gmail.com

Scientific supervisor: ***Radchenko Yevgeniy Valentynovych*** *– assistant professor in the Department of Information Security, VNTU, eradchenko@vntu.edu.ua*

УДК 004.056.55

Білодід А. А.
Кирилащук Т. Г.

ЗАНАДТО БАГАТО КРИПТОВАЛЮТИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезах проводиться критичний перегляд параметрів безпеки сучасних симетричних криптографічних примітивів, зокрема AES, BLAKE2, ChaCha та SHA-3. На основі аналізу двадцятирічного прогресу в галузі криптоаналізу обґрунтовується гіпотеза про надмірність поточної кількості раундів у загальноприйнятих стандартах. Досліджується розрив між теоретичними «академічними» атаками та реальною фізичною стійкістю алгоритмів. Запропоновано концепцію раціонального вибору кількості раундів, що базується на оцінці ризиків та обчислювальних витрат. Результати демонструють, що суттєве скорочення ітерацій обробки даних дозволяє досягти значного приросту продуктивності (до 2.5 разів) без реального зниження рівня захищеності інформації від практичних загроз.

Ключові слова: криптоаналіз, симетричне шифрування, AES, ChaCha, запас міцності, обчислювальна складність, інформаційна безпека.

Abstract

The theses provide a critical review of the security parameters of modern symmetric cryptographic primitives, including AES, BLAKE2, ChaCha, and SHA-3. Based on an analysis of twenty years of progress in cryptanalysis, the hypothesis of the redundancy of the current number of rounds in generally accepted standards is substantiated. The gap between theoretical "academic" attacks and the actual physical resistance of algorithms is investigated. The concept of a rational choice of the number of rounds based on risk assessment and computational costs is proposed. The results demonstrate that a significant reduction in data processing iterations allows for a substantial increase in performance (up to 2.5 times) without a real decrease in the level of information security against practical threats.

Keywords: cryptanalysis, symmetric encryption, AES, ChaCha, safety margin, computational complexity, information security.

Вступ

Швидкість симетричних примітивів є обернено пропорційною кількості їхніх раундів. Більшість сучасних алгоритмів було спроектовано з надзвичайно консервативним запасом міцності, щоб витримати десятиліття майбутніх досліджень. Однак сьогодні, коли природа симетричних функцій добре вивчена, стає зрозумілим, що багато систем витрачають надмірну енергію та час на виконання «зайвих» раундів, які не додають фактичної безпеки. У роботі аналізується можливість ревізії цих стандартів для створення швидших та ефективніших систем захисту, особливо в умовах масового впровадження пристроїв інтернет-речей (IoT).

Результати дослідження

У сучасному криптоаналізі склалася парадоксальна ситуація, коли алгоритм вважається «академічно зламаним», якщо знайдено спосіб розкрити його структуру хоча б на частку відсотка швидше за метод повного перебору, проте детальний аналіз Жана-Філіпа Омассона доводить, що такі результати часто не мають жодного стосунку до реальної практичної безпеки. Наприклад, теоретичні атаки на сім раундів алгоритму AES зі складністю 2^{146} операцій або об’ємом даних у 2^{100} байтів є фізично нездійсненними, оскільки необхідні для цього енергетичні та технічні ресурси перевищують можливості планети, що перетворює такі дослідження на суто інтелектуальні вправи. Аналіз конкретних примітивів свідчить про те, що за двадцять років спостережень найкращі атаки на AES-128

не подолали межу в сім раундів із десяти, тому пропоноване скорочення до дев'яти раундів дозволило б отримати приріст продуктивності до 25% без реального ризику для конфіденційності. Аналогічна ситуація спостерігається з алгоритмом ChaCha20, який при двадцяти стандартних раундах залишається вразливим лише на рівні семи раундів із фантастичною складністю 2^{235}, що робить перехід на вісім раундів (ChaCha8) стратегічно виправданим кроком для збільшення швидкості роботи у 2.5 рази. Найбільш консервативним виявився стандарт SHA-3, де при двадцяти чотирьох раундах практичні колізії знайдено лише для п'яти-шести раундів, а отже, скорочення ітерацій до десяти забезпечило б безпеку, що вдвічі перевищує теоретичну межу зламу, одночасно прискорюючи обробку даних у 2.4 рази. Важливим аспектом результатів є впровадження поняття «Crypto-Waste» або крипто-відходів, що описує ситуацію, коли колосальні обчислювальні потужність та електроенергія витрачаються на захист від подій, імовірність яких близька до нуля. Оскільки безпека будь-якої системи визначається її найслабшою ланкою, якою майже ніколи не є раундова функція шифру, а зазвичай стають помилки в реалізації програмного забезпечення, вразливості протоколів або людський фактор, підтримка надмірної кількості раундів стає економічно та технічно недоцільною. Навіть врахування квантової загрози та алгоритму Гровера не змінює цих висновків, оскільки стійкість до квантового перебору корелює з довжиною ключа, а не з ітераційною складністю внутрішніх перетворень, що підтверджує можливість безпечної оптимізації сучасних криптографічних стандартів.

Висновки

Дослідження підтверджує, що сучасна криптографія страждає від надмірного консерватизму. Запропонований перегляд кількості раундів для AES (9-11 раундів), ChaCha (8 раундів) та SHA-3 (10 раундів) дозволить досягти оптимального балансу між швидкістю та стійкістю. Це сприятиме поширенню шифрування в пристроях із обмеженими ресурсами та енергоефективних центрах обробки даних, значно знижуючи енергоспоживання цифрової інфраструктури без зниження реального рівня захищеності інформації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Aumasson J.-P. Too Much Crypto // Cryptology ePrint Archive, Report 2019/1492. – 2019. – 18 p.
2. Bernstein D. J. The Salsa20 family of stream ciphers // New Stream Cipher Designs. – Berlin: Springer, 2008. – P. 84–97.
3. Daemen J., Rijmen V. The Design of Rijndael: AES - The Advanced Encryption Standard. – Berlin: Springer-Verlag, 2002. – 238 p.
4. NIST. SHA-3 Standard: Permutation-Based Hash and Extendable-Output Functions // FIPS PUB 202. – 2015. – 37 p.
5. Stallings W. Cryptography and Network Security: Principles and Practice. – 7th ed. – Boston: Pearson Education, 2017. – 766 p.

Білодід Анастасія Анатоліївна – студентка групи 2БС-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: bilodidnastia@gmail.com

Науковий керівник: ***Кирилащук Тетяна Геннадіївна*** – асистент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: kgt0998@gmail.com

Bilodid Anastasiia – student of group 2BS-24B, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bilodidnastia@gmail.com

Scientific Supervisor: ***Kyrylashchuk Tatyana*** – assistant of the Information Security Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kgt0998@gmail.com

УДК 004.7:681.121

В.П. Главненко, А.В. Снігур

МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТ ТЕХНІЧНИХ ГАЗІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто архітектуру мікропроцесорної системи вимірювання витрат технічних газів у промислових умовах. Систему побудовано на базі мікроконтролера з використанням витратомірів та датчиків тиску і температури. Описано алгоритм обробки сигналів і методи компенсації похибок. Результати показують ефективність запропонованого рішення для точного моніторингу газових потоків у реальному часі.

Ключові слова: мікроконтролер, витратомір, технічні гази, датчики, ESP32, моніторинг.

Abstract

The paper considers the architecture of a microprocessor-based system for measuring the flow rate of technical gases in industrial conditions. The system is built on a microcontroller using flow sensors as well as pressure and temperature sensors. Signal processing algorithms and error compensation methods are described. The results demonstrate the effectiveness of the proposed solution for accurate real-time gas flow monitoring.

Keywords: microcontroller, flow meter, technical gases, sensors, ESP32, monitoring.

Вступ

Контроль витрат технічних газів є важливою задачею в промисловості, зокрема у хімічному виробництві, енергетиці та металургії. Неточності у вимірюваннях можуть призводити до перевитрат ресурсів, зниження ефективності технологічних процесів та аварійних ситуацій. Особливо важливим є забезпечення безперервного моніторингу параметрів газового потоку - витрати, тиску та температури.

Сучасні мікропроцесорні системи дозволяють автоматизувати процес вимірювання та обробки даних, забезпечуючи високу точність і швидкодію. Використання цифрових датчиків і бездротових технологій відкриває можливості для створення інтелектуальних систем обліку та контролю газів [1].

Результати дослідження

Ядром системи обрано мікроконтролер ESP32, який має достатню обчислювальну потужність, вбудовані модулі Wi-Fi та Bluetooth, а також підтримує різні інтерфейси (ADC, I²C, SPI) для підключення датчиків [2]. До складу апаратної частини входять:витратомір газу (турбінного або масового типу), датчик тиску (наприклад, MPX5700), датчик температури (DS18B20), аналого-цифровий перетворювач для обробки сигналів. Сигнали з датчиків обробляються мікроконтролером, після чого здійснюється розрахунок витрати газу з урахуванням температурної та тискової компенсації.

Основна формула визначення об’ємної витрати газу:

$$Q = k \cdot N$$

(1) де Q- витрата газу;k- коефіцієнт перетворення датчика; N- кількість імпульсів від витратоміра за одиницю часу.

Для підвищення точності використовується поправка на температуру і тиск:

$$Q_{\text{кор}} = Q \cdot \frac{P}{P_0} \cdot \frac{T_0}{T}$$

(2) де P, T- поточні значення тиску і температури; P_0, T_0- нормальні умови. Передача даних реалізована за допомогою протоколу MQTT, що дозволяє відправляти інформацію на сервер або в хмару для подальшого аналізу. Дані можуть відображатися у веб-інтерфейсі або мобільному застосунку.Система також оснащена локальним дисплеєм для відображення поточних значень витрати та сигналізацією у разі перевищення допустимих параметрів.

На рисунку 1 зображено мікропроцесорну систему вимірювання витрат технічних газів



Рис. 1 – Структурна схема системи

Важливим елементом мікропроцесорної системи вимірювання витрат технічних газів є наявність блоку візуалізації у вигляді OLED-дисплея, який підключається до мікроконтролера Arduino Uno через інтерфейс I2C, а також блоку керування. Це дозволяє користувачу в режимі реального часу відстежувати поточні значення витрат газу безпосередньо на пристрої, а також керувати його роботою, наприклад, перемикати режими або переводити систему в режим очікування.

Крім того, у системі передбачено використання модуля зв’язку, що забезпечує можливість передачі даних на віддалені пристрої. Це створює основу для реалізації моніторингу через локальну мережу, встановлення обмежень на споживання газу, отримання сповіщень про перевищення заданих параметрів або аварійні ситуації, а також інтеграції системи до складу розумного будинку.

Для перевірки працездатності розробленої системи було використано середовище моделювання Tinkercad, у якому проведено тестування алгоритмів роботи мікроконтролера. Результати моделювання підтвердили коректність функціонування програми та адекватну реакцію системи на зміну вхідних сигналів від датчика витрати газу.

У результаті застосування запропонованого підходу забезпечується точний та зручний облік витрат технічних газів, своєчасне виявлення відхилень від норми та підвищення рівня безпеки експлуатації. Це сприяє ефективному використанню ресурсів і зменшенню економічних витрат.

Висновки

Розроблена мікропроцесорна система забезпечує точне вимірювання витрат технічних газів у реальному часі. Використання сучасних датчиків і мікроконтролера ESP32 дозволяє зменшити похибку вимірювань та забезпечити стабільну роботу системи. Запропоноване рішення може бути використане в промислових системах обліку газів і автоматизації технологічних процесів. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на впровадження алгоритмів прогнозування та оптимізації споживання газів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Системи вимірювання витрат рідин і газів: навч. посіб. - К.: Техніка, 2021. - 320 с.
2. Espressif Systems. ESP32 Series Datasheet v5.2. - 2025. - 78 p.
3. ISO 5167: Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices. - 2019.
4. Hillar G. C. MQTT Essentials: A Lightweight IoT Protocol. - Packt Publishing, 2017.

Главненко Владислав Петрович — студент групи 2КІ-22Б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії (ФІТКІ), Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна e-mail: vlad42859@gmail.com

Снігур Анатолій Васильович — доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна e-mail: algorithms530@gmail.com

Hlavnenko Vladyslav Petrovich — student of group 2KI-22B, Faculty of Intellectual Information Technologies and Computer Engineering (FITKI), Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, e-mail: vlad42859@gmail.com

Anatoly Vasyliovych Snigur — Associate Professor of the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, e-mail: algorithms530@gmail.com

УДК

А. М. Андрікевич
О. Я. Стахов

РОЗРОБКА ВЕБ-ДОДАТКУ МАРКЕТПЛЕЙСУ ДЛЯ ПОШУКУ ТОВАРІВ ДЛЯ ДОМУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто розробку вебдодатку маркетплейсу для пошуку товарів для дому. Основну увагу приділено проблемі підвищення релевантності результатів пошуку в умовах великого обсягу товарів у каталозі. Запропоновано метод контекстного ранжування товарів, який враховує текстовий запит користувача, стиль інтер'єру, тип приміщення, бюджетні обмеження, сценарій використання та показник якості товару.

Ключові слова: маркетплейс, вебдодаток, товари для дому, контекстне ранжування, рекомендаційна система, релевантність, пошук товарів.

Abstract

The paper considers the development of a web application for a home goods marketplace. The main attention is paid to the problem of improving the relevance of search results in conditions of a large product catalog. A method of contextual product ranking is proposed, which takes into account the user's text query, interior style, room type, budget constraints, usage scenario, and product quality indicator. The use of an integral relevance coefficient makes it possible to generate an ordered list of products according to user needs and provides a more transparent mechanism for presenting search results.

Keywords: *marketplace, web application, home goods, contextual ranking, recommendation system, relevance, product search.*

Вступ

Маркетплейси товарів для дому – це онлайн-сервіси, які надають користувачам можливість переглядати, порівнювати та купувати товари, призначені для облаштування житлового простору [1]. До таких товарів належать меблі, освітлення, текстиль, елементи декору, кухонне обладнання та інші предмети інтер'єру. На відміну від звичайних інтернет-магазинів, маркетплейси зазвичай об'єднують товари від багатьох виробників або постачальників, формуючи великий каталог продукції в межах інформаційної системи. Основною метою таких сервісів є забезпечення зручного пошуку та вибору товарів, а також надання користувачам інструментів для порівняння характеристик і прийняття обґрунтованого рішення щодо покупки. Отже, сучасні маркетплейси товарів для дому забезпечують широкий набір функцій, спрямованих на спрощення процесу пошуку та придбання товарів. Такі системи дозволяють користувачам знаходити необхідні товари, аналізувати їх характеристики та здійснювати покупки через зручний веб-інтерфейс.

Однією з ключових проблем сучасних онлайн-платформ є перевантаження користувача інформацією. Велика кількість товарів ускладнює процес прийняття рішень, що знижує зручність використання системи. У зв'язку з цим особливого значення набувають методи фільтрації, ранжування та персоналізації контенту. Як показують дослідження, застосування рекомендаційних систем дозволяє значно підвищити релевантність результатів та покращити користувацький досвід [2].

Важливим напрямом розвитку таких систем є використання контекстно-орієнтованих підходів, які враховують додаткові параметри, зокрема умови використання товару, стиль, бюджет та інші характеристики. Подібні методи дозволяють реалізувати більш гнучкі механізми підбору, що відповідають реальним потребам користувачів. Згідно з сучасними дослідженнями у сфері рекомендаційних систем, контекст відіграє ключову роль у підвищенні точності рекомендацій [3].

Розробка методу контекстного ранжування товарів

Метод контекстного ранжування товарів призначений для підвищення точності пошуку у веб-застосунках маркетплейсів шляхом урахування не лише текстового запиту користувача, а й додаткових контекстних параметрів. До таких параметрів належать стиль інтер'єру, тип приміщення, бюджетні обмеження та сценарій використання товару. На відміну від традиційних підходів, що базуються переважно на фільтрації або простому сортуванні, запропонований метод дозволяє формувати впорядкований список товарів за ступенем їх відповідності заданому контексту.

Основною ідеєю методу є обчислення інтегрального коефіцієнта релевантності для кожного товару, який

відображає рівень відповідності товару параметрам запиту. Кожен фактор оцінюється окремо, після чого результати агрегуються у єдину числову оцінку. Це дозволяє враховувати різнорідні характеристики товарів та забезпечує більш гнучкий і точний підбір результатів. Крім того, метод забезпечує можливість пояснення результатів ранжування за рахунок розкладання інтегральної оцінки на складові. Це підвищує прозорість роботи системи та дозволяє користувачу зрозуміти, чому саме певний товар отримав вищу позицію у списку.

Інтегральний коефіцієнт релевантності товару Ri визначається як зважена сума окремих факторів:

$$R_i = w_1 \cdot S_{text} + w_2 \cdot S_{style} + w_3 \cdot S_{room} + w_4 \cdot S_{budget} + w_5 \cdot S_{scenario} + w_6 \cdot S_{quality},$$

де:

– S_{text} – відповідність текстовому запиту;
– S_{style} – відповідність стилю;
– S_{room} – відповідність типу приміщення;
– S_{budget} – відповідність бюджету;
– $S_{scenario}$ – відповідність сценарію використання;
– $S_{quality}$ – показник якості (наприклад, рейтинг);
– w_i – вагові коефіцієнти факторів.

Значення кожного фактору нормалізується в інтервалі [0, 1], що забезпечує коректність агрегування.

Метод виконується у такій послідовності:

1. Отримання параметрів пошуку від користувача.
2. Формування початкового списку товарів.
3. Обчислення текстової релевантності.
4. Обчислення відповідності стилю.
5. Обчислення відповідності приміщення.
6. Перевірка відповідності бюджету.
7. Оцінка відповідності сценарію.
8. Визначення показника якості товару.
9. Обчислення інтегрального коефіцієнта релевантності.
10. Сортування товарів за спаданням Ri.
11. Повернення впорядкованого списку користувачу.

Блок-схема алгоритму цього методу наведена на рисунку 1.



Рисунок 1 – Блок-схема алгоритму методу контекстного ранжування товарів

Розроблений метод контекстного ранжування дозволяє підвищити якість пошуку товарів у маркетплейсі за рахунок комплексного врахування параметрів користувача. Його використання забезпечує більш релевантні результати, покращує користувацький досвід та дозволяє реалізувати пояснювані рекомендації.

Висновки

У результаті виконаної роботи було обґрунтовано доцільність розробки вебдодатку маркетплейсу для пошуку товарів для дому та запропоновано метод контекстного ранжування, який дозволяє враховувати не лише текстовий запит користувача, а й додаткові параметри вибору товару. Запропонований метод базується на обчисленні інтегрального коефіцієнта релевантності, що поєднує оцінки відповідності товару стилю, приміщенню, бюджету, сценарію використання та показнику якості. Це забезпечує більш точне впорядкування результатів пошуку, підвищує зручність роботи користувача з каталогом товарів і створює основу для реалізації пояснюваних рекомендацій у межах вебдодатку маркетплейсу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Laudon K. C., Laudon J. P. Management Information Systems: Managing the Digital Firm. 15th ed. Harlow: Pearson, 2018. 669 p.
2. Ricci F., Rokach L., Shapira B. Recommender Systems Handbook. 2nd ed. New York: Springer, 2015. 1000 p.
3. Adomavicius G., Tuzhilin A. Toward the Next Generation of Recommender Systems. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering. 2005. Vol. 17, No. 6. P. 734–749.

Андрікевич Анатолій Максимович – студент групи 6ПІ-22б, факультет інформаційних технологій і комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail:
Стахов Олексій Ярославович – доктор філософії, старший викладач кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: aleksey.stahov@gmail.com.

Anatoliy Andrikevich – student of group 4PI-22b, Faculty for Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Ukraine.
Oleksiu Stakhov – Senior Lecturer of the Department of Software Engineering, PhD, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: aleksey.stahov@gmail.com.

УДК 004.3:628.1

В.О. Швець

А.В. Снігур

МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ ОСВІТЛЕНОСТІ СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто розробку мікропроцесорної системи вимірювання освітленості сонячних панелей. Обґрунтовано актуальність дослідження, зумовлену зростанням ролі відновлюваних джерел енергії та необхідністю підвищення ефективності використання сонячної енергії. Проаналізовано вплив рівня освітленості на продуктивність фотоелектричних перетворювачів і визначено потребу в його точному та безперервному контролі. Описано структуру та принцип роботи системи, що включає датчик освітленості, мікроконтролер, блок обробки сигналу та засоби відображення інформації. Висвітлено особливості обробки вимірювальних даних і можливості їх використання для моніторингу та оптимізації роботи сонячних панелей. Показано, що застосування мікропроцесорних технологій забезпечує підвищення точності вимірювань, автоматизацію процесів контролю та зростання ефективності сонячних енергетичних установок.

Ключові слова: сонячні панелі, освітленість, мікропроцесорна система, мікроконтролер, датчик освітленості, відновлювана енергетика, моніторинг, автоматизація.

Abstract

This paper presents the development of a microprocessor-based system for measuring the illumination of solar panels. The relevance of the research is обусловлена the growing demand for renewable and environmentally friendly energy sources and the need to improve the efficiency of solar power systems. The influence of illumination levels on the performance of photovoltaic converters is analyzed, highlighting the necessity for accurate and continuous monitoring. The proposed system includes a light sensor, a microcontroller, a signal processing unit, and a data display module. The light sensor converts incident solar radiation into an electrical signal proportional to the illumination intensity. The microcontroller processes the received data, performs analog-to-digital conversion, calculates illumination values, and transmits the results to display or monitoring devices.

Keywords: solar panels, illumination, microprocessor-based system, microcontroller, light sensor, renewable energy, monitoring, automation.

Вступ

У сучасних умовах активно розвивається альтернативна енергетика, що обумовлено зростаючою потребою у використанні екологічно безпечних та відновлюваних джерел енергії. Одним із найбільш перспективних напрямів є сонячна енергетика. Використання сонячних панелей дає змогу перетворювати енергію сонячного випромінювання в електричну, яка може застосовуватися для живлення різних пристроїв і систем.

Ефективність функціонування сонячних панелей значною мірою залежить від рівня освітленості, адже саме він визначає кількість енергії, що надходить на поверхню фотоелементів. На рівень освітленості впливають такі фактори, як погодні умови, час доби, пори року, а також правильність встановлення і орієнтації панелей відносно сонця. У зв’язку з цим виникає потреба у постійному контролі цього параметра для забезпечення максимально ефективної роботи системи.

Для вирішення цієї задачі доцільно застосовувати мікропроцесорні системи вимірювання. Вони дозволяють автоматизувати процес збору, обробки та аналізу інформації, що підвищує точність вимірювань і спрощує моніторинг умов навколишнього середовища.

Метою даної роботи є розробка мікропроцесорної системи для вимірювання освітленості сонячних панелей, яка забезпечує отримання даних, їх обробку та відображення у зручній для користувача формі.

Розроблена система включає основні функціональні компоненти: датчик освітленості, мікроконтролер, блок обробки сигналу та засіб відображення інформації. Датчик освітленості перетворює світловий потік на електричний сигнал, величина якого прямо залежить від інтенсивності

освітлення. У якості датчиків можуть використовуватися фоторезистори, фотодіоди або сучасні цифрові сенсори.

Сигнал від датчика надходить до мікроконтролера, який виконує його обробку. Мікроконтролер є ключовим елементом системи, оскільки відповідає за керування, обчислення та передачу даних. У процесі роботи він здійснює аналого-цифрове перетворення сигналу, визначає значення освітленості та передає результати на пристрої відображення або інші системи.

Для виведення результатів можуть використовуватися різні засоби, зокрема рідкокристалічні дисплеї, світлодіодні індикатори або комп'ютерні системи. Це дає змогу користувачу отримувати інформацію в режимі реального часу.

Застосування мікропроцесорних систем дозволяє здійснювати безперервний контроль умов роботи сонячних панелей. Отримані дані можуть бути використані для аналізу ефективності роботи системи, а також для оптимізації положення панелей відносно джерела світла. Крім того, ці дані можуть застосовуватися в автоматизованих системах керування для зміни орієнтації панелей.

Отже, використання мікропроцесорних систем для вимірювання освітленості є важливим фактором підвищення ефективності сонячної енергетики. Розробка таких систем сприяє покращенню контролю, збільшенню продуктивності та зменшенню втрат енергії.

Таким чином, створення мікропроцесорної системи вимірювання освітленості сонячних панелей є актуальним і перспективним напрямом розвитку сучасних технологій.

Результати дослідження

У результаті проведеного дослідження було розроблено та змодельовано мікропроцесорну систему вимірювання освітленості сонячних панелей. Запропонована система забезпечує точне визначення рівня освітленості в режимі реального часу, що дозволяє підвищити ефективність функціонування фотоелектричних установок.[1]

Структурна схема системи вимірювання освітленості



Структурно система складається з датчика освітленості, мікроконтролера, блоку обробки сигналу та пристрою відображення інформації. У процесі дослідження було визначено, що використання сучасних цифрових сенсорів забезпечує високу точність і стабільність вимірювань. Мікроконтролер здійснює аналого-цифрове перетворення, обробку та передачу даних, що забезпечує надійність і швидкодію системи.[2]

Під час тестування система продемонструвала стабільну роботу в широкому діапазоні освітленості — від 0 до 100 000 лк. Середня похибка вимірювання не перевищує 3–5 %, що відповідає вимогам до сучасних вимірювальних пристроїв. Час оновлення даних становить менше 1 секунди, що дозволяє здійснювати безперервний моніторинг умов експлуатації сонячних панелей.[3]

Отримані експериментальні дані підтвердили залежність між рівнем освітленості та ефективністю роботи сонячних панелей: зі збільшенням інтенсивності освітлення спостерігається зростання вихідної потужності. Це доводить доцільність використання розробленої системи для оптимізації положення панелей та підвищення ефективності генерації електроенергії.[4]

Висновки

У результаті проведеного дослідження було розроблено та обґрунтовано мікропроцесорну систему вимірювання освітленості сонячних панелей. Виконаний аналіз сучасних тенденцій розвитку альтернативної енергетики підтвердив актуальність створення засобів контролю параметрів, що впливають на ефективність роботи фотоелектричних установок.

У ході роботи досягнуто поставленої мети та вирішено основні завдання дослідження. Запропонована система забезпечує точне вимірювання рівня освітленості, автоматизацію процесу збору та обробки даних, а також їх відображення у зручній для користувача формі. Використання датчика освітленості у поєднанні з мікроконтролером дозволяє здійснювати безперервний моніторинг умов експлуатації сонячних панелей у режимі реального часу.

Розроблена структурна схема системи включає датчик освітленості, мікроконтролер, блок обробки сигналу та засоби відображення інформації. Визначено принцип її функціонування та обґрунтовано вибір основних компонентів. Застосування мікропроцесорних технологій забезпечує високу точність вимірювань, надійність роботи та можливість інтеграції з автоматизованими системами керування.

Отримані результати підтвердили, що рівень освітленості є одним із ключових факторів, які впливають на ефективність сонячних панелей. Використання запропонованої системи дозволяє оптимізувати орієнтацію панелей відносно джерела світла, підвищити продуктивність сонячних енергетичних установок і зменшити втрати енергії.

Практичне значення роботи полягає у можливості застосування розробленої системи для моніторингу параметрів сонячних електростанцій, у навчальному процесі та в дослідницьких проєктах. Система може бути використана як автономний вимірювальний модуль або як складова інтелектуальних систем керування.

Перспективи подальших досліджень полягають у розширенні функціональних можливостей системи, зокрема шляхом інтеграції бездротових модулів передачі даних, використання технологій Інтернету речей (IoT), підключення до хмарних сервісів та впровадження автоматичного відстеження положення сонця.

Отже, створення мікропроцесорної системи вимірювання освітленості сонячних панелей є актуальним і перспективним напрямом розвитку сучасних енергетичних та інформаційних технологій, що сприяє підвищенню ефективності використання відновлюваних джерел енергії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Messenger R. A., Ventre J. *Photovoltaic Systems Engineering*. – 3rd ed. – Boca Raton: CRC Press, 2010. – 704 p.
2. Duffie J. A., Beckman W. A. *Solar Engineering of Thermal Processes*. – 4th ed. – Hoboken: John Wiley & Sons, 2013. – 928 p.
3. Kalogirou S. A. *Solar Energy Engineering: Processes and Systems*. – 2nd ed. – London: Academic Press, 2014. – 760 p.
4. Masters G. M. *Renewable and Efficient Electric Power Systems*. – 2nd ed. – Hoboken: John Wiley & Sons, 2013. – 676 p.

Снігур Анатолій Василович – кандидат технічних наук, доцент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Швець Віталій Олександрович – студент групи 2КІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: vitaliy23321@ukr.net

Snigur Anatoliy Vasylovych – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Shvets Vitaliy Oleksandrovych – student of group 2КИ-22б, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: vitaliy23321@ukr.net

УДК 004.728.3

А. М. Барасій
В. П. Майданюк

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ БЕЗДРОТОВОЮ MESH-МЕРЕЖЕЮ З АДАПТИВНОЮ МАРШРУТИЗАЦІЄЮ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розроблено програмну систему керування бездротовою mesh-мережею з підтримкою динамічного виявлення вузлів, адаптивної маршрутизації та моніторингу стану мережі в реальному часі. Реалізовано модульну архітектуру на базі мікроконтролера TI CC1312 та стеку Wi-SUN з графічним інтерфейсом на PyQt6.

Ключові слова: mesh-мережа, адаптивна маршрутизація, Wi-SUN, IoT, TI CC1312, алгоритм Дейкстри, моніторинг вузлів, PyQt6.

Abstract

The paper presents a software system for managing a wireless mesh network with support for dynamic node discovery, adaptive routing, and real-time network state monitoring. A modular architecture was implemented based on the TI CC1312 microcontroller and Wi-SUN stack with a PyQt6 graphical interface.

Keywords: *mesh network, adaptive routing, Wi-SUN, IoT, TI CC1312, Dijkstra algorithm, node monitoring, PyQt6.*

Актуальність. Бездротові mesh-мережі набувають широкого застосування в IoT-інфраструктурах, автономних сенсорних мережах та smart-середовищах завдяки децентралізованій архітектурі, самоорганізації та високій відмовостійкості. Кожен вузол одночасно виконує функції кінцевого пристрою та маршрутизатора, що забезпечує багатошляхову передачу даних. Водночас динамічна зміна топології та нестабільність радіоканалів створюють суттєві труднощі для ефективного керування мережею. Аналіз існуючих рішень засвідчив, що відкриті системи (OpenWrt + BATMAN-adv) мають складність конфігурації та відсутній зручний інтерфейс, тоді як комерційні рішення (Ubiquiti UniFi Mesh, Cisco Wireless Mesh) характеризуються закритою архітектурою та обмеженою гнучкістю. Це обумовлює необхідність розробки спеціалізованого програмного інструменту, що поєднує переваги обох підходів.

Мета роботи - підвищення ефективності функціонування бездротових mesh-мереж шляхом розробки програмної системи з адаптивним управлінням динамічною топологією та розширеними можливостями моніторингу стану вузлів і каналів зв'язку.

Архітектура системи побудована за модульним принципом та включає чотири основні компоненти: CoreManager - центральний диспетчер подій, що реалізує глобальний цикл Event Loop та ініціалізує підсистеми; NetworkInterface - модуль низькорівневої взаємодії з бездротовим інтерфейсом із буферизацією пакетів та асинхронною обробкою подій; NodeManager - підсистема обліку вузлів та безперервного збору телеметричних даних (RSSI, затримка, втрати пакетів); TopologyManager - модуль формування та динамічного оновлення графової моделі мережі на основі списку суміжності. Взаємодія між компонентами реалізована через подієво-орієнтовану модель: зміна стану вузла або каналу зв'язку ініціює оновлення відповідних компонентів без необхідності постійного опитування всіх елементів мережі.

Алгоритми маршрутизації та моніторингу. Реалізовано адаптивний алгоритм маршрутизації на основі модифікованого підходу distance-vector. Для обчислення оптимального маршруту застосовується багатокритеріальна метрика вартості, що враховує рівень сигналу RSSI, затримку передачі та кількість транзитних переходів. Математична обробка графа виконується за допомогою модифікованого алгоритму Дейкстри, що дозволяє в реальному часі розраховувати оптимальні таблиці маршрутизації.

Для запобігання зацикленню маршрутів застосовуються: обмеження максимальної кількості переходів, таймери актуальності маршрутів та принцип split horizon. Реалізовано multipath routing —

для кожного вузла формується декілька альтернативних маршрутів, що забезпечує миттєве перемикання при деградації основного каналу без повного перерахунку топології.

Модуль моніторингу реалізує безперервний збір телеметрії з вузлів та аналіз стану радіоефіру. При виявленні стійкої деградації параметрів або перевищення таймауту система автоматично ініціює перебудову маршрутів. Механізм heartbeat-повідомлень контролює доступність вузлів та забезпечує автоматичну реінтеграцію вузла при відновленні зв'язку.

Засоби реалізації. Апаратною платформою вузлів обрано мікроконтролер TI CC1312, що підтримує роботу в Sub-GHz діапазоні (збільшена дальність зв'язку та енергоефективність). Прошивка вузлів реалізована мовою C на базі операційної системи реального часу TI-RTOS, мережевий стек побудований на стандарті Wi-SUN FAN (IEEE 802.15.4g). Для забезпечення безпеки передачі застосовується симетричне шифрування AES-128 GCM із узгодженням сеансових ключів через EC Diffie-Hellman та взаємною автентифікацією вузлів при підключенні. Графічний інтерфейс моніторингу реалізовано мовою Python з використанням фреймворку PyQt6 та бібліотеки pyqtgraph. Інтерфейс включає: панель візуалізації топології мережі у реальному часі з індикацією стану вузлів, графіки моніторингу затримки, втрат пакетів та пропускної здатності, блок конфігурації параметрів вузлів (потужність передавача, інтервал опитування) та журнал подій системи.

Результати тестування. Система пройшла комплексне тестування, що охоплювало: автоматизовану валідацію протоколів передачі даних за допомогою фреймворку Catch2 (1003 успішних assertions у 3 тест-кейсах); перевірку безпеки багатопотокової архітектури інструментом Thread Sanitizer (підтверджено відсутність data race); аналіз радіоканалу за допомогою логічного аналізатора та спектрального аналізатора Universal Radio Hacker; стрес-тестування при одночасному опитуванні понад 8 вузлів із значною кількістю ретрансляцій. Результати тестування підтвердили відповідність розробленого програмного забезпечення стандарту IEEE 802.15.4g, стабільність роботи при динамічній зміні топології та коректність алгоритмів адаптивної маршрутизації. Система успішно перерозподіляла черги запитів без втрати цілісності даних в умовах екстремального навантаження.

Висновки. Розроблена програмна система поєднує гнучкість open-source рішень із зручністю комерційних систем. Порівняльний аналіз із існуючими аналогами показав, що розроблена система є єдиним рішенням, що одночасно забезпечує: централізоване керування та візуалізацію топології в реальному часі, гнучку зміну алгоритмів маршрутизації, модульну архітектуру та незалежність від апаратної платформи. Практичне значення роботи полягає у створенні програмного рішення, придатного для дослідження, моделювання та керування бездротовими mesh-мережами в умовах змінної топології та нестабільних каналів зв'язку, зокрема в IoT-інфраструктурах та промислових системах моніторингу на базі Wi-SUN.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Golovin Y., Pastukh B. Efficiency analysis of routing protocols in wireless mesh networks // Information Technology and Security. 2022. Vol. 10, № 1. P. 39–49. DOI: 10.20535/2411-1031.2022.10.1.261121.
2. Alameri I. та ін. Systematic review on AODV routing mechanics // PeerJ Computer Science. 2022. Vol. 8. Article e1040. DOI: 10.7717/peerj-cs.1040.
3. Texas Instruments. CC1312 SimpleLink™ Wireless MCU Technical Reference Manual. Dallas : Texas Instruments, 2023. 2345 p.
4. Wi-SUN Alliance. Wi-SUN FAN Overview and Technical Profile. San Ramon : Wi-SUN Alliance, 2024. 56 p.
5. Wei W. та ін. Improved link-quality AODV in mesh networks // Energy and Buildings. 2024. Vol. 315. Article 114295. DOI: 10.1016/j.enbuild.2024.114295.

Майданюк Володимир Павлович **–** к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: maidaniuk2000@gmail.com.

Барасій Артем Миколайович – студент групи 2ПІ-22б, Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: l0br1artem@gmail.com.

Volodymyr Maidaniuk - Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Artem Barasii - student of group 2PI-22b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 378.014.5:174

А. О. Іщенко

ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ВИНИКНЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ НЕДОБРОЧЕСНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено ключові фактори, що сприяють поширенню академічної недоброчесності серед студентів. Проаналізовано вплив психологічних, інституційних та технологічних чинників, зокрема використання штучного інтелекту та доступності готових робіт, на формування толерантності до списування та плагіату в освітньому середовищі.

Ключові слова: академічна недоброчесність, списування, плагіат, заклади вищої освіти, штучний інтелект, освітній процес.

Abstract

The key factors contributing to the spread of academic dishonesty among students have been investigated. The impact of psychological, institutional, and technological factors, in particular the use of artificial intelligence and the availability of ready-made assignments, on the formation of tolerance for cheating and plagiarism in the educational environment has been analyzed.

Keywords: academic dishonesty, cheating, plagiarism, higher education institutions, artificial intelligence, educational process.

Вступ

Здобуття якісної вищої освіти є фундаментом для формування висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати складні завдання, зокрема у сфері кібербезпеки та захисту інформації. Проте однією з головних перешкод на цьому шляху залишається академічна недоброчесність. Плагіат, списування та використання несанкціонованої допомоги під час навчання не лише знижують якість підготовки студентів, але й знецінюють дипломи закладів вищої освіти. Ця робота присвячена аналізу причин і умов, що спонукають здобувачів освіти вдаватися до недоброчесних практик.

Результати дослідження

Аналіз проблеми дозволяє виділити три основні групи факторів, що породжують академічну недоброчесність у студентському середовищі:

1. Психологічні та академічні причини. Високе навчальне навантаження, страх перед відрахуванням або отриманням низької оцінки часто змушують студентів шукати легкі шляхи. Невміння правильно розподіляти час призводить до виконання завдань в останній момент, що суттєво підвищує ризик використання чужих робіт.
2. Технологічні умови. Стрімкий розвиток інформаційних технологій значно спростив доступ до інформації. Легкість пошуку готових рефератів, можливість швидкого обміну відповідями через месенджери та, останнім часом, масове використання генеративного штучного інтелекту створюють ідеальні умови для порушення принципів академічної доброчесності [1].
3. Інституційні та соціально-культурні фактори. Значну роль відіграє загальна толерантність студентського колективу до списування. Якщо порушення не караються жорстко, а перевірка робіт на унікальність носить формальний характер, у здобувачів освіти формується відчуття безкарності та сприйняття недоброчесності як норми.

Висновки

Академічна недоброчесність є комплексною проблемою, яка потребує системного підходу. Для її подолання закладам вищої освіти необхідно не лише впроваджувати сучасні технічні засоби перевірки на плагіат [2], але й змінювати саму культуру навчання [3]. Важливо зменшувати акцент на «оцінках заради оцінок», оптимізувати навчальне навантаження та формувати у студентів розуміння цінності власних знань і збереження професійної репутації ще зі студентської лави.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII (стаття 42. Академічна доброчесність) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
2. Про Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах : лист Міністерства освіти і науки України від 15.08.2018 р. № 1/11-8681 [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v8681729-18#Text
3. Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності [Електронний ресурс] / Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). – Київ, 2019. – Режим доступу: https://surl.li/pdqejy

Іщенко Антон Олександрович *– студент групи 1БС-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: antonishchenko2007@gmail.com*

Науковий керівник: ***Ковальчук Іван Васильович*** – доктор філософії у галузі права, старший викладач кафедри суспільно-політичних наук факультету інформаційних електронних систем Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, e-mail: ivankovalchuk@vntu.edu.ua

Ishchenko Anton Oleksandrovych – Student, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: *antonishchenko2007@gmail.com*

Scientific supervisor: ***Kovalchuk Ivan*** – PhD in law, senior Lecturer at the Department of Social and Political Sciences Faculty of Information Electronic Systems Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ivankovalchuk@vntu.edu.ua

УДК 004

Козачук Р.А.
Черняк О.І.

Прикладне програмне забезпечення для моніторингу кліматичних умов у зерносховищах

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Спроектовано прикладне програмне забезпечення для моніторингу кліматичних умов у зерносховищах з метою забезпечення контролю температури, вологості та інших параметрів середовища в режимі реального часу. Результатом дослідження є програмна система, що дозволяє здійснювати збір, обробку та візуалізацію даних, а також своєчасно виявляти відхилення від нормативних значень для запобігання псуванню зерна.

Ключові слова: зерносховище, моніторинг, температура, вологість, датчики, програмне забезпечення.

Abstract

Application software for monitoring climatic conditions in grain storage facilities has been designed to control temperature, humidity, and other environmental parameters in real time. The result of the research is a software system that enables data collection, processing, and visualization, as well as timely detection of deviations from standard values to prevent grain spoilage.

Keywords: grain storage, monitoring, temperature, humidity, sensors, software.

Вступ

Зберігання зерна є одним з ключових етапів аграрного виробництва, від якого залежить якість продукції та економічний результат підприємств. Порушення температурного режиму, вологості або хімічного складу повітря у зерносховищах може призводити до розвитку мікроорганізмів, самозігрівання зернових мас та значних втрат продукції. Традиційні методи контролю кліматичних параметрів часто не забезпечують достатньої оперативності та наочності даних, що ускладнює своєчасне виявлення критичних відхилень. Сучасні інформаційні технології дозволяють автоматизувати процес моніторингу, забезпечити безперервне відстеження параметрів середовища та швидке прийняття рішень щодо покращення умов зберігання. Розробка прикладного програмного забезпечення для таких задач є актуальною та необхідною для підвищення ефективності зберігання зерна.

Основний розділ

Розроблена програма має три основні функціональні блоки. Перший блок відповідає за введення даних, що надходять від користувача або датчиків. Програма приймає показники вологості та хімічного складу повітря, включаючи концентрації CO_2, NH_3 та O_2. Другий блок виконує обробку та аналіз отриманих даних, порівнюючи фактичні значення з нормативними діапазонами для зерна різних культур. На основі цього аналізу визначаються відхилення параметрів, оцінюється рівень ризику розвитку шкідливих процесів, таких як поява плісняви, або самозігрівання зерна. Третій блок відповідає за відображення результатів, які представлені у вигляді графіків динаміки змін параметрів та кольорових індикаторів, що дозволяють швидко оцінити стан зерносховища. Зелене маркування відповідає нормальним показникам, жовте – попередженню про відхилення, червоне – критичному стану, що потребує втручання.

Програмне забезпечення також реалізує логіку порівняння та оцінки умов. Середні значення вологості та концентрацій газів обчислюються за визначений період, після чого проводиться порівняння з рекомендованими нормативами для конкретних зернових культур. У разі виявлення відхилень система формує повідомлення з рекомендаціями щодо покращення умов, наприклад,

провітрювання приміщення, осушення повітря чи корекції складу газів. Проведено тестування програмного продукту для різних сценаріїв: стабільних умов, періодичних коливань та критичних відхилень. Результати показали, що програма ефективно виявляє проблемні ділянки зерносховища та допомагає приймати рішення щодо їх оптимізації.

Схематично роботу системи можна подати у вигляді блок-схеми, де показано послідовність обробки даних: введення показників вологості та хімічного складу повітря, аналіз та порівняння з нормативами, відображення результатів у вигляді графіків і кольорових індикаторів та формування рекомендацій щодо покращення умов зберігання.



Рис. 1. Схема роботи системи

Висновки

Розроблене програмне забезпечення для моніторингу кліматичних умов у зерносховищах демонструє ефективність у контролі вологості та хімічного складу повітря, таких як концентрації CO_2, NH_3 та O_2. Система дозволяє постійно відстежувати параметри середовища, що забезпечує своєчасне виявлення відхилень від нормативних значень та зменшує ризик розвитку шкідливих процесів, включаючи самозігрівання зерна та появу плісняви.

Завдяки порівнянню фактичних показників з нормативними діапазонами, програмне забезпечення дозволяє оцінювати ефективність умов зберігання для різних культур зерна. Це дає змогу не лише виявляти проблемні ділянки зерносховища, але й визначати пріоритетні заходи для покращення мікроклімату. В процесі дослідження проведено тестування програмного продукту для різних сценаріїв, що показало стабільну роботу системи навіть при періодичних коливаннях вологості та концентрацій газів.

Програма забезпечує наочне відображення результатів у вигляді графіків, таблиць та кольорових індикаторів, що спрощує аналіз даних і підвищує оперативність прийняття рішень. Користувач може легко визначити, які показники перевищують допустимі межі, та які дії слід здійснити для нормалізації умов зберігання, наприклад, провітрювання, осушення повітря або регулювання складу газів.

Розроблена система демонструє, що навіть простий програмний моніторинг дозволяє значно підвищити ефективність контролю умов зберігання зерна, зменшити ймовірність економічних втрат та покращити якість продукції. Подальший розвиток системи може включати інтеграцію з датчиками у режимі реального часу та впровадження прогнозних моделей для аналізу можливих змін кліматичних параметрів, що зробить управління зерносховищем ще більш точним та автоматизованим.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Соколовська О., Валеевська Л. Контроль температури зерна в металевих силосах при тривалому зберіганні // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2024. – № 1(331). – С. 134–139.
2. Чинники, що визначають тривалість зберігання зерна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://agroexpert.ua/chynnyky-shcho-vyznachaiut-tryvalist-zberihannia-zerna/
3. Stankevich G. Obrobka ta zberigannya dribnonasinnevih oliynih cultur. – Odesa, 2016. – 128 s.
4. Zhuk A. Kontrol temperaturnogo rejimu v zernosxovyshchi // Vseukrainska naukovo-praktychna internet-konferentsiia pamiati Ovcharova V. “Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku elektrotekhnichnykh system”. – P. 87–88.

Козачук Роман Андрійович — студент групи 1СП-22б, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: kozachukroma6@gmail.com

Черняк Олександр Іванович – кандидат технічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки Вінницького національного технічного університету, Вінниця, e-mail: chernyak@vntu.edu.ua

Kozachuk Roman Andriyovych — student of group 1SP-22b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kozachukroma6@gmail.com

Chernyak Oleksandr Ivanovych — PhD, associate professor of the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: chernyak@vntu.edu.ua

УДК 004.738.5:004.056

В.В. Бородкін
Л.В. Крупельницький

ВЕБ-СЕРВІС ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ТА РОЗПОДІЛУ ДОСТУПУ ДО ХМАРНИХ РЕСУРСІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто розробку веб-сервісу для моніторингу використання хмарних ресурсів та керування доступом до них. Проведено аналіз сучасних підходів до управління хмарною інфраструктурою та контролю прав доступу. Запропоновано програмне рішення, що забезпечує централізований контроль, підвищення безпеки та оптимізацію використання ресурсів.

Ключові слова: *хмарні обчислення, веб-сервіс, моніторинг, контроль доступу, інформаційна безпека, SaaS.*

Abstract

This paper presents the development of a web service for monitoring cloud resource usage and managing access to them. Modern approaches to cloud infrastructure management and access control are analyzed. A software solution providing centralized control, improved security, and efficient resource utilization is proposed.

Keywords: *cloud computing, web service, monitoring, access control, information security, SaaS.*

Вступ

З розвитком технологій хмарних обчислень значно зростає потреба в ефективному управлінні ресурсами та контролі доступу до них. Організації активно використовують хмарні платформи для зберігання даних, розгортання додатків та забезпечення масштабованості інфраструктури [1]. Однак, однією з ключових проблем є відсутність зручних інструментів централізованого моніторингу та управління доступом користувачів. Відсутність ефективних засобів централізованого моніторингу призводить до перевитрат ресурсів, зниження рівня безпеки та ускладнення адміністрування систем, зниження рівня безпеки та ускладнення адміністрування систем. Тому розробка веб-сервісу для моніторингу та розподілу доступу до хмарних ресурсів є актуальним завданням [2].

Результати дослідження

У результаті проведеного дослідження було спроєктовано та реалізовано веб-сервіс для моніторингу використання хмарних ресурсів та керування доступом до них. Розроблена система забезпечує централізоване управління ресурсами, спрощує адміністрування інфраструктури та надає користувачам зручний інтерфейс для взаємодії з ресурсами хмарного середовища [3].

Основними функціональними можливостями системи є моніторинг обчислювальних ресурсів у режимі реального часу. Система дозволяє отримувати актуальну інформацію про стан віртуальних машин, серверів та інших компонентів інфраструктури. Зокрема, здійснюється збір і відображення показників використання центрального процесора (CPU), оперативної пам’яті (RAM), а також загального статусу ресурсів (online/offline). Оновлення даних виконується періодично за допомогою механізмів асинхронних HTTP-запитів, що забезпечує оперативність отримання інформації та зменшує навантаження на сервер [4].

Для забезпечення безпеки та розмежування прав доступу у веб-сервісі реалізовано рольову модель керування доступом (RBAC). Система підтримує декілька рівнів користувачів, зокрема адміністратора, звичайного користувача та гостя. Кожна роль має визначений набір дозволених дій і доступних ресурсів. Адміністратор може здійснювати повне управління системою, створювати та редагувати ресурси, а також керувати обліковими записами користувачів. Звичайні користувачі мають доступ лише до визначених ресурсів і функцій, тоді як гостям доступні лише базові можливості перегляду інформації [5].

У системі також реалізовано механізм аудиту дій користувачів, який забезпечує фіксацію основних подій: авторизації у системі, створення, редагування та видалення ресурсів, а також змін прав доступу.

Наявність журналу подій дозволяє підвищити рівень контролю за діями користувачів, спростити виявлення помилок та забезпечити додатковий рівень інформаційної безпеки.

Для підвищення зручності користування система надає можливість візуального представлення інформації у вигляді таблиць, індикаторів та графічних елементів. Це дозволяє користувачам швидко оцінювати стан ресурсів, аналізувати ефективність їх використання та своєчасно реагувати на можливі проблеми в роботі інфраструктури [6].

Висновки

У ході виконання роботи було розроблено концепцію веб-сервісу для моніторингу та розподілу доступу до хмарних ресурсів, який забезпечує централізоване управління інфраструктурою та контроль використання ресурсів у режимі реального часу. Реалізоване програмне рішення дозволяє здійснювати моніторинг стану обчислювальних ресурсів, контролювати права доступу користувачів та вести аудит дій у системі.

Запропонований веб-сервіс сприяє підвищенню ефективності використання хмарної інфраструктури, зменшенню ризиків несанкціонованого доступу та покращенню рівня інформаційної безпеки. Використання рольової моделі доступу забезпечує гнучке адміністрування системи та розмежування прав між різними категоріями користувачів. Крім того, наявність інструментів візуалізації та моніторингу дозволяє оперативно аналізувати навантаження ресурсів і виявляти можливі проблеми у роботі системи.

Подальші дослідження можуть бути спрямовані на розширення функціональних можливостей сервісу, зокрема інтеграцію з популярними хмарними платформами, такими як Amazon Web Services, Microsoft Azure та Google Cloud. Також перспективним напрямом є впровадження інтелектуальних алгоритмів аналізу та прогнозування навантаження, що дозволить автоматизувати процес оптимізації використання ресурсів і підвищити загальну продуктивність системи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Mell P. The NIST Definition of Cloud Computing / P. Mell, T. Grance. – NIST Special Publication, 2011.
2. Buyya R. Cloud Computing: Principles and Paradigms / R. Buyya, J. Broberg, A. Goscinski. – Wiley, 2011.
3. Sandhu R. Role-Based Access Control Models / R. Sandhu, E. Coyne, H. Feinstein, C. Youman // IEEE Computer. – 1996.
4. Golightly L. Securing Distributed Systems: A Survey on Access Control Techniques / L. Golightly. – 2023.
5. Almubaddel M. Survey on Access Control Mechanisms in Cloud Computing / M. Almubaddel, A. Elmogy. – 2016.
6. Ern L. K. Improving Access Control in Cloud Environments Using Context-Aware Models / L. K. Ern. – 2025.

Бородкін Владислав Володимирович - студент групи 2СП-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: manxeb22@gmail.com

Науковий керівник**:** ***Крупельницький Леонід Віталійович*** – канд. техн. наук, доцент, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: krup@vntu.edu.ua

Vladyslav Borodkin – student of group 2SP-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: manxeb22@gmail.com

Supervisor: ***Leonid Krupelnitskyi*** – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: krup@vntu.edu.ua

УДК 004.774

А.С. Присяжнюк

М.Г. Тарновський

ВЕБЗАСТОСУНОК ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ

Вінницький національний технічний університет;

Анотація

У роботі проведено порівняльний аналіз сучасних технологічних стеків та існуючих веб платформ для планування туристичних подорожей. Досліджено функціональні можливості сервісів-аналогів, а також характеристики архітектурних підходів Client-Server і Serverless з точки швидкодії, масштабованості та витрат на підтримку можливостей функціонування запропонованого продукту. Особливу увагу було приділено порівнянню методів інтеграції з картографічними сервісами, такими як Google Maps API, Map box, Leaflet та системами агрегаціях даних про квитки й готелі. [1] Також, було здійснено комплексне проектування та розробка веб застосунку, який включає в себе створення інтерактивної карти, модуля побудови складних маршрутів та системи управління бюджетом. Запропоновано архітектурні рішення для реалізації офлайн-доступу до збережених планів та синхронізацію даних між різними пристроями користувача. Результати дослідження підтверджують, що використання компонентно-орієнтованого підходу (на базі React/Vue.js) у поєднанні з NoSQL вебзастосунку дозволяють створити гнучкий інструмент, що адаптується до динамічних змін умов подорожі.

***Ключові слова**:* TravelTech, планування подорожей, порівняльний аналіз, вебзатосунок, REST API, React/Vue.js, інтерактивні карти, архітектура ПЗ, маршрутизація.

Abstract

This paper presents a comparative analysis of modern technology stacks and existing web platforms for travel planning. The study explores the functional capabilities of analogous services and evaluates the characteristics of Client-Server and Serverless architectural approaches in terms of performance, scalability, and maintenance costs for the proposed product. Particular attention is paid to comparing integration methods with mapping services, such as Google Maps API, Mapbox, and Leaflet, as well as data aggregation systems for tickets and hotels. Furthermore, the work encompasses the comprehensive design and development of a web application, including an interactive map, a module for constructing complex routes, and a budget management system. The paper proposes architectural solutions for implementing offline access to saved plans and data synchronization across multiple user devices. The research results confirm that utilizing a component-oriented approach (based on React/Vue.js) in combination with a NoSQL database allows for the creation of a flexible tool that adapts to the dynamic changes of travel conditions.

Keywords: TravelTech, travel planning, comparative analysis, web application, REST API, React/Vue.js, interactive maps, software architecture, routing.

Вступ

Стрімкий розвиток сфери TravelTech та зростання вимог користувачів до персоналізації сервісів ставляться перед розробниками нові виклики щодо забезпечення ефективного планування та координації туристичних подорожей. За прогнозами галузевих аналітиків, попит на цифрові інструменти для самостійного планування мандрівок продовжує зростати, генеруючи щодня величезні обсяги даних, що потребують оперативної обробки. В таких умовах критично важливим стає вибір оптимального архітектурного підходу та технологічного стеку, здатного забезпечити безперебійну роботу веб застосунку в умовах нестабільних мережевих з'єднань, обмежених ресурсів мобільних пристроїв та високих вимог до швидкісного інтерфейсу.

Традиційні підходи до розробки часто є неефектимними через архітектурні обмеження та складність інтеграції різнорідних API. Натомість сучасні SPA-фреймворки (React/Vue.js) у поєднанні з REST/GraphQL дозволяють створювати масштабовані системи, що інтегрують дані про маршрути, готелі та витрати в режимі реального часу.

Актуальною проблемою залишається відсутність комплексної методології вибору технологій для створення туристичних застосунків, яка б враховувала вимоги до офлайн-доступу та якості користувацького досвіду (UX). Розв'язання цієї проблеми дозволить створити гнучку інфраструктуру, здатну ефективно адаптуватися до динамічних змін у планах мандрівників. [2]

Результати дослідження

У результаті проведеного дослідження здійснено комплексний аналіз сучасних архітектурних підходів та технологічних стеків для розробки вебзастосунків у сфері TravelTech. Дослідження проводилося за методологією порівняльного аналізу продуктивності фронтенд-фреймворків, ефективності методів інтеграції сторонніх API та стратегій оптимізації клієнт-серверної взаємодії.

Результати аналізу архітектурних моделей показали, що використання SPA-архітектури на базі React або Vue.js забезпечує значно вищу швидкість відгуку інтерфейсу порівняно з традиційними монолітними рішеннями. Завдяки компонентно-орієнтованому підходу вдалося досягти зниження обсягу переданих даних між сервером та клієнтом на 40-50%, оскільки оновлюються лише динамічні блоки сторінки, а не весь документ. Це критично важливо для користувачів, що планують подорожі з мобільних пристроїв при обмеженому інтернет-з'єднанні.

Дослідження методів інтеграції з картографічними сервісами продемонструвало переваги використання REST API для обміну даними про готелі та квитки у поєднанні з локальним кешуванням у браузері. Такий підхід дозволив скоротити час затримки при маніпуляціях з картою (Google Maps/Mapbox) з 500-800 мс до 100-150 мс, забезпечуючи плавну навігацію маршрутом. Експериментальне тестування офлайн-доступу за допомогою сервіс-воркерів підтвердило стабільність роботи застосунку при імітації 20% втрат пакетів, що забезпечує користувачу безперервний доступ до планів навіть у роумінгу. [3]

Аналіз архітектурних рішень показав, що використання NoSQL баз даних, таких як MongoDB або Firebase, є найбільш ефективним для роботи з неструктурованими даними туристичних подорожей. Така гнучкість дозволяє легко адаптувати структуру даних під різноманітні сценарії — від планування складних логістичних маршрутів до управління індивідуальним бюджетом. Водночас PWA-підхід дозволяє реалізувати функціональність повноцінного мобільного застосунку без потреби у завантаженні через офіційні стори, що підвищує конверсію та зручність для мандрівника.

Результати дослідження сформовано у вигляді матриці вибору технологій залежно від критеріїв: для побудови інтерактивних інтерфейсів — SPA-фреймворки з використанням стейт-менеджерів; для роботи з геоданими — Mapbox GL JS з векторними тайлами; для забезпечення стійкості до мережевих збоїв — Service Workers та стратегія Optimistic UI; для зберігання структурованих і неструктурованих даних — NoSQL бази даних.[4]

Висновки

Проведене дослідження показало, що використання SPA-архітектури (на базі React/Vue.js) є оптимальним вибором для розробки сучасних систем планування подорожей, оскільки це забезпечує високу швидкість відгуку інтерфейсу та мінімізацію обсягу переданих даних. Завдяки компонентно-орієнтованому підходу та ефективному управлінню станом (State Management), застосунок досягає кращої продуктивності порівняно з традиційними монолітними системами, що критично важливо для користувачів, які працюють з динамічним контентом у режимі реального часу.

Впровадження стратегії Offline-First із застосуванням Service Workers та локального кешування (IndexedDB/LocalStorage) дозволяє забезпечити безперебійний доступ до планів подорожей навіть при імітації втрат пакетів до 20%. Використання NoSQL-рішень у поєднанні з REST/GraphQL API забезпечує гнучкість при роботі з неструктурованими даними, дозволяючи інтегрувати різнорідні туристичні сервіси — від картографічних API до систем бронювання готелів — з мінімальною латентністю.[5]

Експериментальні дослідження підтвердили, що використання стратегії Optimistic UI та векторних тайлів (Mapbox) дозволяє скоротити час відгуку при маніпуляціях з інтерактивною картою з 500-800 мс до 100-150 мс, що суттєво підвищує зручність користувацького інтерфейсу (UX) у польових умовах. Розроблена методика вибору технологічного стеку, що враховує ключові критерії продуктивності, масштабованості та офлайн-доступності, забезпечує обґрунтований підхід до проектування TravelTech-застосунків. Подальші дослідження доцільно спрямувати на інтеграцію алгоритмів машинного навчання для персоналізації туристичних маршрутів на основі уподобань користувача та автоматизацію оптимізації бюджету з урахуванням динамічних змін ринкових цін.[6]

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. MDN Web Docs (Service Worker API: посібник з реалізації офлайн-доступу. — 2026. Режим доступу: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Service_Worker_API
2. Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ). Режим доступу: https://www.tourism.gov.ua/
3. Мельниченко С. В. Цифрові трансформації в туризмі: монографія. — Київ: КНТЕУ, 2024. Режим доступу: https://dspace.nuft.edu.ua/server/api/core/bitstreams/82bad4ea-25f6-4519-a680-a02752437602/content
4. W3C. Web App Manifest: W3C Candidate Recommendation / W3C. — 2019. Режим доступу: https://www.w3.org/TR/appmanifest/
5. Методи інтеграції картографічних сервісів у веб-інтерфейси: від Google Maps до Mapbox. — 2025. Режим доступу: https://it-rating.ua/stvorennya-dodatkiv-dlya-roboti-z-kartami-z-vikoristannyam-google-maps-api-abo-mapbox-api
6. Mozilla Foundation. Service Worker API / MDN Web Docs. — 2026. Режим доступу: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Service_Worker_API

Присяжнюк Ангеліна Сергіївна - студентка групи 2СП-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: prisaznukangelina07@gmail.com

Тарновський Микола Геннадійович **–** канд. техн. наук, доцент, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: ntarn@vntu.edu.ua

Prisaznuk Anhelina - a student of group 2SP-22b, faculty of information technologies and computer engineering, Vinnytsya National Technical University, Vinnytsya, e - mail: prisaznukangelina07@gmail.com

Tarnovskyi Mykola – candidate tech sciences, associate professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. e-mail: ntarn@vntu.edu.ua

УДК 004.056

Н. Р. Кондратенко
Б. М. Свитка

МАТЕМАТИЧНА РЕШІТКА ЯК ОСНОВА РОЗМЕЖУВАННЯ ПРАВ ДОСТУПУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Метою роботи є демонстрація ключової ролі теорії решіток як математичного фундаменту для побудови систем розмежування прав доступу. Розглянуто побудову решітки класів безпеки на основі аксіом Деннінга, та діаграми Гассе, та як за допомогою решіток будується чітка ієрархія рівнів доступу та категорій секретності. Також показано використання решіток на прикладі моделі Белла-ЛаПадула.

Ключові слова: решітка, діаграма Гассе, мандатне керування доступом, права доступу, захист інформації.

Abstract

The aim of the work is to demonstrate the key role of lattice theory as a mathematical foundation for building access rights delimitation systems. The construction of a lattice of security classes based on Denning's axioms and Hasse diagrams is considered, and how a clear hierarchy of access levels and categories of secrecy is built using lattices. The use of lattices is also shown using the example of the Bell-LaPadula model.

Keywords: lattice, Hasse diagram, mandated access control, access rights, information protection.

Вступ

Математична решітка — це впорядкована структура, яка визначає сувору ієрархію рівнів доступу та правила за якими інформація може переміщуватися між ними. Основний принцип решітки полягає в тому, що потік інформації дозволений лише в одному напрямку від нижчих рівнів до вищих, що повністю виключає можливість витоку конфіденційних даних на незахищені рівні.

Результати дослідження

Математично ця модель описується як впорядкована трійка $(SC, \leq, \oplus)$

SC – Множина класів безпеки

Це скінченна множина всіх міток доступу в системі. Кожному об`єкту і суб`єкту призначається одна така мітка з цієї множини.

$\leq$ – Відношення часткового порядку.

Для двох класів $A = (L_1, C_1)$ та $B = (L_2, C_2)$ дозволений потік інформації від A до B ($A \leq B$) тільки тоді коли:

1. $L_1 \leq L_2$ рівень безпеки B не нижчий за рівень A
2. $C_1 \subseteq C_2$ категорії A є підмножиною категорій B

Це відношення є рефлексивним, антисиметричним та транзитивним.

$\oplus$ – Об’єднання

Для будь-яких двох класів A та B результат $A \oplus B$ визначається як їхня найменша верхня межа.

$$(L_1, C_1) \oplus (L_2, C_2) = (max(L_1, L_2)\ C_1 \cup C_2)$$

Це гарантує, що новий об'єкт отримає найвищий із двох рівнів і всі категорії обох джерел одночасно.

Така структура базується на чотирьох аксіомах Деннінга.

1. Множина класів безпеки SC скінченна – це гарантує що система завжди зможе прорахувати допуск за рахунок скінченності множин.

2. Відношення на множині SC є відношенням часткового порядку. Це означає виконання трьох властивостей:

Рефлексивність – дані завжди можуть передаватися всередині одного класу.

Антисиметричність – якщо $A \leq B$ і з $B \leq A$, то $A = B$ – це однаковий рівень доступу.

Транзитивність – якщо $A \leq B$ та від $B \leq C$, то данні можуть передаватися від A до C.

3. У множині SC існує найменший елемент L_{min} такий що для будь-якого класу A виконується $L_{min} \leq A$.

4. Для будь-яких двох класів A та B $\in SC$ дія $\oplus$ завжди видає результат, який $\in SC$.

Виконання цих чотирьох аксіом означає, що структура $(SC, \leq, \oplus)$ утворює решітку, яку можна візуально зобразити на прикладі діаграми Гассе:



Рис. 1. Діаграма Гассе

Вузли діаграми представляють скінченну множину класів безпеки SC. Кожен вузол є унікальним кортежем видів доступу.

Ребра візуалізують відношення часткового порядку. Наявність ребра між двома вузлами вказує на пряме відношення домінування. Рух вгору по ієрархії відображає потік інформації від менш конфіденційного класу до класу з вищим рівнем допуску.

Найменший елемент ($\emptyset$) – це нижній вузол решітки, який відповідає мінімальному рівню безпеки з порожньою множиною категорій. Він не домінує над жодним іншим елементом, крім самого себе.

Найбільший елемент – це верхній вузол діаграми, який представляє найвищий рівень секретності та повний набір категорій (x, y, z). Цей елемент домінує над усіма іншими вузлами решітки, що надає йому повний доступ до всієї інформації в системі.

Саме ця решітка дозволяє практично використати її як фундамент для мандатної моделі розбежування доступа Белла-ЛаПадула. Ця модель грунтується на взаємодії між суб`єктами(користувачами) та об`єктами, в цій моделі використовуються такі права доступу як читання та запис інформації.

Основні компоненти цієї моделі:

S – множина суб’єктів

O – множина об’єктів

L – решітка рівнів безпеки.

A – множина прав доступу,{read, write}

$F: S \cup O \rightarrow L$ - функція класифікації, яка кожному суб'єкту та об'єкту присвоює певний рівень безпеки з решітки L.

Поточний стан системи описується як пара $v = (F, M)$ де M – матриця доступу елементи якої M[s,o] $\subseteq A$ визначають поточні права суб'єкта s щодо об'єкта o.

Безпека стану системи $v = (F, M)$ визначається через дві головні аксіоми:

1. Базова безпека(Simple Security):

Суб'єкт може отримати доступ на читання лише тоді, коли його вузол у решітці L розташований вище або на тому ж рівні, що й вузол об'єкта. Це забороняє рух інформації зверху вниз під час читання.

$$\forall_S \in S, \forall_O \in O : read \in M[s,o], then\ F(s) \geq F(o)$$

2. Зіркова властивість

Суб'єкт може здійснювати запис лише в об'єкти чий вузол у решітці L домінує над рівнем суб'єкта. Це гарантує, що інформація може рухатися по решітці лише знизу вгору, унеможливлюючи витік конфіденційних даних на нижчі рівні.

$$\forall_S \in S, \forall_O \in O : write \in M[s,o], \text{then } F(s) \leq F(o)$$

Стан v вважається повністю безпечним, якщо він задовольняє обидві аксіоми.

Висновки

Результати показало, що математичне обґрунтування доступу через решітки дозволяє побудувати надійну ієрархічну систему захисту. Використання часткового порядку для опису рівнів і категорій забезпечує чітку формалізацію правил безпеки. Наочне представлення структури у вигляді діаграм Гассе унеможливлює неоднозначність у правах доступу. Реалізація основних аксіом безпеки, зокрема моделі Белла-ЛаПадула, на базі решіток підтверджує можливість повного контролю за рухом секретної інформації. Це робить такий підхід ефективним інструментом для запобігання витокам даних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Sandhu R. S. Lattice-Based Access Control Models. Computer. 1993. Vol. 26, № 11. P. 9–19.
2. Bishop M. Computer Security: Art and Science. 2nd ed. Addison-Wesley Professional. 2018. 1440 p.
3. McLean J. Security Models. Naval Research Laboratory. 1994. 19 p.

Свитка Богдана Миколаївна — студентка групи 1ЕХКБ-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: bogdanasvutka@gmail.com

Науковий керівник: ***Кондратенко Наталія Романівна*** — професор, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kondratenko.natalia@vntu.edu.ua

Svitka Bohdana Mykolaivna — student of group 1EHKB-25b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bogdanasvutka@gmail.com

Scientific advisor: ***Kondratenko Nataliya Romanivna*** — professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kondratenko.natalia@vntu.edu.ua

УДК 004.9

А.О. Азарова
В.В. Поліщук

ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС ОНЛАЙН РЕКРУТИНГУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАСОБІВ БІОМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі описано підхід до розроблення програмно-апаратного комплексу онлайн-пошуку роботи та підбору персоналу з використанням двофакторної біометричної ідентифікації. Підвищення достовірності користувачів досягається шляхом впровадження механізмів автентифікації, що унеможливлюють несанкціонований доступ до облікових записів. У межах роботи запропоновано використання біометричних підходів: розпізнавання обличчя та аналізу клавіатурного почерку як складових архітектури системи. Додатково передбачено удосконалення функціоналу сервісу, зокрема структурованість вакансій і резюме, можливість інтеграції портфоліо та впровадження контролю своєчасності зворотного зв'язку з боку роботодавців. Очікується, що запропоновані рішення сприятимуть підвищенню достовірності користувачів і ефективності процесу онлайн-рекрутингу.

Ключові слова: *програмно-апаратний комплекс, онлайн-рекрутинг, біометрична ідентифікація, FaceID, клавіатурний почерк.*

Abstract

The paper considers an approach to the development of a hardware-software complex for online job search and recruitment using two-factor biometric identification. Improving the reliability of users is achieved through the implementation of authentication mechanisms that prevent unauthorized access to user accounts. Within the framework of the study, the use of biometric approaches – facial recognition and keystroke dynamics analysis – is proposed as components of the system architecture. Additionally, improvements to the system functionality are proposed, including structured job postings and resumes, the ability to integrate portfolios, and the implementation of response time control for employers. It is expected that the proposed solutions will enhance user reliability and improve the efficiency of the online recruitment process.

Keywords: *hardware-software complex, online recruitment, biometric identification, FaceID, keystroke dynamics.*

Вступ

Онлайн-сервіси пошуку роботи сьогодні користуються значним попитом, оскільки ринок праці є динамічним: компанії постійно розвиваються, а фахівці прагнуть професійного зростання [1]. З урахуванням поширення різних форматів зайнятості (офлайн, дистанційної та гібридної) такі сервіси слугують основною точкою взаємодії між кандидатами та роботодавцями. Це зумовлює необхідність створення зручних, ефективних і надійних рішень для організації процесу рекрутингу [2].

Аналіз існуючих програмних рішень [3], відгуків користувачів та практичного досвіду їх використання свідчить, що попри загальну функціональність і доступність, вони мають низку недоліків, пов'язаних із достовірністю інформації, неповнотою профілів та недостатнім контролем взаємодії між користувачами. Необхідність розроблення підходу, спрямованого на підвищення достовірності користувачів у системі, зумовлена такими чинниками: наявність фіктивних або недостовірних облікових записів; відсутність ефективних механізмів перевірки особи користувача; недостатній рівень довіри між учасниками процесу рекрутингу.

Отже, побудова програмно-апаратного комплексу з використанням біометричних методів ідентифікації є **актуальною** задачею, оскільки уможливлює підвищення рівня захищеності облікових записів та забезпечує участь у системі реальних користувачів. Додаткове удосконалення функціоналу спрямоване на підвищення якості інформаційного наповнення та ефективності взаємодії між сторонами. **Метою** даного дослідження є підвищення достовірності користувачів у системі онлайн-рекрутингу шляхом розроблення програмно-апаратного комплексу з використанням двофакторної біометричної ідентифікації та удосконалення функціоналу сервісу.

Основна частина

Основною задачею розроблюваного програмно-апаратного комплексу онлайн-рекрутингу є підвищення достовірності користувачів. Запропонований підхід передбачає впровадження механізмів, що забезпечують участь у системі лише реальних осіб – як з боку шукачів роботи, так і з боку роботодавців (представників компаній або їх керівників). Основою організації доступу є рольова модель, яка передбачає розподіл користувачів за ролями з відповідними правами та функціональними можливостями.

Для підтвердження особи застосовуються біометричні методи автентифікації [4]. Крім стандартної пари логін–пароль, користувач додатково ідентифікується за геометрією обличчя та клавіатурним почерком. Реалізація цих підходів у вигляді окремих модулів забезпечує багатофакторну перевірку користувача як під час реєстрації, так і в процесі подальшої роботи із системою.

Відповідно до аналізу існуючих рішень у сфері онлайн-рекрутингу доцільним є усунення виявлених типових недоліків шляхом підвищення структурованості даних та якості взаємодії між користувачами. Зокрема, у розроблюваній системі передбачено контроль структури сторінок, заповнення обов'язкових полів. Такі дії надають можливість забезпечити наявність ключової інформації для прийняття рішень. Також передбачається часткове вирішення проблеми відсутності зворотного зв'язку шляхом впровадження рейтингової моделі взаємодії, що базується на факті наявності або відсутності відповіді у визначений проміжок часу. Додатково для підвищення зручності користування передбачено вбудоване портфоліо, яке дозволяє зберігати приклади робіт без використання зовнішніх сервісів. Реалізація цих удосконалень здійснюється в межах окремого функціонального модуля програмно-апаратного комплексу онлайн-рекрутингу.

На рис. 1 наведемо структурну схему архітектури програмно-апаратного комплексу онлайн-пошуку роботи та підбору персоналу з використанням біометричної ідентифікації.

Рис. 1. Архітектура програмно-апаратного комплексу онлайн-рекрутингу

Відповідно до представленої на рис. 1 архітектури, у межах розроблюваного програмно-апаратного комплексу реалізовано двофакторну біометричну автентифікацію користувачів, що поєднує два незалежні підходи: розпізнавання обличчя та аналіз клавіатурного почерку. Така комбінація дозволяє підвищити надійність перевірки особи з використання доступних для користувачів апаратних засобів.

Для розробки модуля автентифікації на основі FaceID [5] використано загальний підхід до формування та порівняння біометричних ознак. У реалізації безпосередньо використовується етап формування ознакового представлення обличчя, тоді як процедура порівняння може бути реалізована на основі метрик відстані, зокрема евклідової.

Базові можливості обраного підходу включають: захоплення фото-, відеопотоку з камери; попереднє оброблення зображення (зміна розміру, перетворення у відтінки сірого); виділення ключових областей зображення (зокрема обличчя); порівняння отриманого зразка з еталонними даними.

Для реалізації функції FaceID в роботі пропонується підхід на основі детекції ознак. В такому випадку зображення аналізується як сукупність характерних структурних елементів. Після виділення обличчя формується числове представлення (ознаковий вектор), яке надалі використовується для математичного порівняння з еталонним профілем користувача.

Опишемо базову математичну модель біометричної автентифікації, що складається з послідовності етапів. На першому етапі виконується перетворення кольорового зображення у відтінки сірого, що дозволяє зменшити обчислювальну складність та підвищити стабільність оброблення:

$$I_{gray} = 0.299R + 0.587G + 0.114B \tag{1.1}$$

де R, G, B – значення червоного, зеленого та синього каналів.

Далі зображення подається у вигляді матриці інтенсивностей пікселів I, яка нормалізується для зменшення впливу умов освітлення:

$$I_{norm} = \frac{I - I_{min}}{I_{max} - I_{min}} \tag{1.2}$$

де I_{max} та I_{min} – мінімальне та максимальне значення інтенсивності.

Після обробки формується ознаковий вектор обличчя F, який містить значення пікселів нормалізованого зображення розміром 32×32:

$$F = \{f1, f2, \dots, f_{1024}\} \tag{1.3}$$

де f_i – значення і-го елемента вектора.

Порівняння поточного зразка F з еталонним F' виконується через евклідову відстань:

$$D = \sqrt{\sum_{i-1}^{n} (f_i - f_i')^2} \tag{1.4}$$

де n – кількість ознак.

Рішення про автентифікацію приймається за умовою:

$$D < T \tag{1.5}$$

де T – порогове значення допустимого відхилення.

У модулі поведінкової біометричної ідентифікації використовується класичний часовий підхід аналізу клавіатурного почерку [6, 7]. Як ознака користувача застосовуються інтервали між послідовними натисканнями клавіш. Отримані часові характеристики формують вектор ознак, який використовується для подальшого порівняння з еталонним профілем користувача, представляються як:

$$D_i = t_{i+1} - t_i \tag{1.6}$$

де D_i – інтервал між послідовними натисканнями клавіш, t_{i+1}, t_i – моменти часу натискання відповідних клавіш.

На основі цих значень формується вектор ознак користувача:

$$K = \{D_1, D_2, \dots, D_n\} \tag{1.7}$$

де K – поведінковий профіль клавіатурного почерку, n – кількість інтервалів у контрольній фразі.

Порівняння поточного профілю з еталонним здійснюється через обчислення евклідової відстані (1.4). Рішення про відповідність користувача приймається за результатами перевірки умови (1.5).

Застосування біометричної ідентифікації за рахунок розпізнавання обличчя та аналізу клавіатурного почерку дозволяє реалізувати багатофакторну перевірку користувача [8, 9]. Оскільки дані параметри є статичними та поведінковими ознаками, така комбінація підвищує загальний рівень захисту системи.

Для вдосконалення функціональної частини програмно-апаратного комплексу передбачено реалізацію таких заходів: контроль структури профілю користувача; часовий контроль зворотного зв’язку від роботодавців; впровадження вбудованого резюме та профілю-«візитки» для організацій.

Таким чином, запропоновані в роботі удосконалення функціоналу спрямовані на підвищення якості взаємодії між користувачами системи. Формуються більш прозорі і відповідальні механізмів комунікації між кандидатами та роботодавцями, що дозволяє покращити ефективність процесу підбору працівників та вакансій.

Висновки

Запропонований в роботі підхід спрямований на підвищення достовірності користувачів у програмно-апаратному комплексі онлайн-рекрутингу. Таке рішення безпосередньо впливає на якість взаємодії між шукачами роботи та роботодавцями. Під час аналізу існуючих аналогів виявлено низку типових проблем. Зокрема, виявленими недоліками є поширення недостовірних або неповних даних у профілях користувачів, а також відсутність ефективних механізмів перевірки особи. Це ускладнює процес підбору персоналу та знижує ефективність використання подібних систем у практичних умовах.

Для вирішення зазначених проблем у роботі запропоновано апаратний підхід до підвищення достовірності, що базується на використанні двофакторної біометричної ідентифікації. Зокрема, реалізовано автентифікацію за геометрією обличчя з використанням методів комп'ютерного зору, а також поведінкову ідентифікацію на основі клавіатурного почерку. Такий підхід дозволяє поєднати статичні та динамічні біометричні ознаки користувача. Додатково, для підвищення функціональної ефективності системи, запропоновано удосконалення структури профілів користувачів, впровадження рейтингової системи взаємодії та інтеграцію вбудованого портфоліо. Це забезпечує більш прозорий обмін інформацією та підвищує відповідальність сторін у процесі рекрутингу. Таким чином, реалізоване рішення на основі двофакторної біометричної ідентифікації та удосконаленого функціоналу системи дозволяє підвищити рівень достовірності користувачів, покращити якість даних у профілях та забезпечити більш ефективний і надійний процес онлайн-рекрутингу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Азарова А., Міронова Ю., Шиян А., Ярмола О. Аналіз недоліків та переваг сучасних HR-систем для оптимізації роботи підприємств. *Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.* 2023. № 2. С. 89 – 96.

2. Ілляш І., Баб'як Г. Сучасні технології у сфері рекрутингу персоналу. *Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.* 2023. № 28. С. 112–123. URL: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2023.28.112 (дата звернення: 24.04.2026).

3. Платформи пошуку роботи | Університет Короля Данила. Університет Короля Данила. URL: https://ukd.edu.ua/platformy-poshuku-roboty (дата звернення: 24.04.2026).

4. Лісовський Б., Журавель І. Автентифікація користувача в інформаційних системах на основі біометричних сигналів мобільних пристроїв. Сучасний захист інформації. 2025. Т. 64, № 4. С. 116–122. URL: https://doi.org/10.31673/2409-7292.2025.041211 (дата звернення: 24.04.2026).

5. Гребенюк А. М., Прокопов С. О., Рибальченко Л. В. Використання технологій розпізнавання обличчя на відео- та фотозображеннях : метод. рекоменд. / А. М. Гребенюк, С. О. Прокопов, Л .В. Рибальченко. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2023. 48 с.

6. Бутенко Л. І., Шарадкін Д. М. Безперервна біометрична автентифікація користувачів на основі клавіатурного почерку. *Computer-integrated technologies: education, science, production.* 2025. № 61. С. 319–329. URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2025-61-41 (дата звернення: 24.04.2026).

7. Коваленко С., Красножон О. Методи первинної обробки даних у системах ідентифікації користувачів на основі клавіатурного почерка. *Технічні науки та технології.* 2025. № 2 (40). С. 294–302. URL: https://doi.org/10.25140/2411-5363-2025-2(40)-294-302 (дата звернення: 24.04.2026).

8. Азарова А. О., Богачук В. В., Безмощук О. В. Автентифікації користувачів засобами технології Face ID на основі вдосконаленого методу фільтрування зображення. *Тези Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи». 2022.* URL : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2022/paper/viewfile/14176/11988 (дата звернення: 24.04.2026).

Азарова Анжеліка Олексіївна **–** кандидат технічних наук, професор кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця

Поліщук Вадим Вікторович **–** студент групи КІ-24мз, Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Anzhelika Azarova **–** PhD in technique, Professor of the Department of Management and Information Systems Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Vadym Polishchuk **−** Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 005.8:004.42

М. А. Снядовська
О. О. Коваленко

ВИКОРИСТАННЯ AGILE-МЕТОДОЛОГІЙ У СУЧАСНІЙ ПРОГРАМНІЙ ІНЖЕНЕРІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація:
У тезах розглянуто особливості використання Agile-методологій у сучасній програмній інженерії. Проаналізовано основні принципи Agile-підходу, його вплив на процес розробки програмного забезпечення та ефективність командної роботи. Розглянуто найпоширеніші Agile-методології, зокрема Scrum і Kanban, їх переваги та особливості застосування в IT-проєктах. Окреслено проблеми впровадження Agile у програмних командах та перспективи розвитку гнучких методологій у сфері програмної інженерії.
Ключові слова: Agile, Scrum, Kanban, програмна інженерія, розробка програмного забезпечення, гнучкі методології, командна робота, управління проєктами.

Abstract:
The thesis examines the features of Agile methodologies in modern software engineering. The basic principles of the Agile approach, its impact on the software development process, and team efficiency are analyzed. The most common Agile methodologies, including Scrum and Kanban, their advantages and application features in IT projects are considered. The problems of Agile implementation in software teams and the prospects for the development of flexible methodologies in software engineering are outlined..
Keywords: Agile, Scrum, Kanban, software engineering, software development, flexible methodologies, teamwork, project management.

Сучасна програмна інженерія характеризується високими темпами розвитку технологій, постійною зміною вимог користувачів і необхідністю швидкого створення якісного програмного забезпечення. Розвиток хмарних технологій, мобільних платформ, штучного інтелекту та вебсервісів значно ускладнив процес розробки програмних продуктів. У таких умовах компанії потребують методів управління проєктами, які дозволяють швидко адаптуватися до змін, скорочувати час розробки та забезпечувати високу якість програмного забезпечення. Традиційні моделі розробки, зокрема каскадна модель, часто не забезпечують достатньої гнучкості для оперативного реагування на нові вимоги або зміни ринку. Саме тому значного поширення набули Agile-методології, які дозволяють організувати ефективний та адаптивний процес розробки програмного забезпечення.

Agile це підхід до розробки програмного забезпечення, що базується на принципах гнучкості, швидкої взаємодії з замовником і постійного вдосконалення продукту. Основні принципи Agile були сформульовані в Agile Manifesto у 2001 році. Вони передбачають пріоритет взаємодії між людьми над процесами та інструментами, робочого програмного забезпечення над детальною документацією, співпраці із замовником над узгодженням контрактів та готовності до змін над суворим дотриманням плану. На сьогодні Agile активно використовується провідними IT-компаніями світу, оскільки дозволяє підвищити конкурентоспроможність програмних продуктів та прискорити їх вихід на ринок.

Однією з найпоширеніших Agile-методологій є Scrum. Вона базується на поділі процесу розробки на короткі ітерації - спринти, тривалістю зазвичай від одного до чотирьох тижнів. Scrum передбачає чіткий розподіл ролей у команді, регулярні зустрічі та постійний контроль прогресу виконання завдань. Такий підхід дозволяє швидко реагувати на зміни вимог, підвищує ефективність командної роботи та забезпечує постійне вдосконалення програмного продукту. Крім того, Scrum сприяє прозорості процесу розробки та дозволяє замовнику регулярно оцінювати результати роботи команди.

Іншою популярною методологією є Kanban, основною особливістю якої є візуалізація процесу виконання завдань за допомогою спеціальних дошок. Kanban сприяє оптимізації навантаження команди, дозволяє контролювати поточний стан розробки та забезпечує безперервне вдосконалення

процесів. На відміну від Scrum, Kanban не має фіксованих спринтів і забезпечує більш гнучкий підхід до управління завданнями. Завдяки простоті впровадження та ефективному контролю робочого процесу Kanban часто використовується в командах технічної підтримки, DevOps та супроводу програмного забезпечення.

Серед сучасних тенденцій розвитку Agile-методологій важливе місце займає інтеграція з DevOps-практиками та використання автоматизованих систем тестування й безперервної інтеграції (CI/CD). Це дозволяє значно пришвидшити процес створення та оновлення програмного забезпечення, зменшити кількість помилок і підвищити стабільність програмних систем. Також останніми роками активно впроваджуються AI-інструменти, які допомагають автоматизувати планування завдань, аналіз коду та тестування програмних продуктів у Agile-командах.

Використання Agile-методологій має низку переваг. Зокрема, вони сприяють швидшому випуску програмного продукту, підвищенню якості програмного забезпечення, покращенню комунікації між учасниками команди та більш ефективному врахуванню потреб замовника. Крім того, Agile-підходи дозволяють зменшити ризики розробки завдяки постійному тестуванню та регулярному отриманню зворотного зв'язку. Важливою перевагою є також можливість швидкого внесення змін у функціонал продукту без необхідності повного перероблення проєкту. Agile сприяє підвищенню мотивації працівників, оскільки члени команди беруть активну участь у прийнятті рішень та плануванні роботи.

Разом із перевагами Agile має і певні труднощі впровадження. До них належать необхідність високої самоорганізації команди, складність оцінювання термінів виконання великих проєктів, а також потреба в активній участі замовника у процесі розробки. У деяких випадках недостатній досвід команди або неправильне впровадження Agile може призвести до зниження ефективності роботи. Додатковою проблемою є складність використання Agile у великих корпоративних проєктах із суворими вимогами до документації та безпеки.

Отже, Agile-методології є важливим елементом сучасної програмної інженерії та активно використовуються в IT-компаніях у всьому світі. Їх застосування забезпечує гнучкість процесу розробки, покращує взаємодію в команді та дозволяє швидше адаптуватися до змін вимог. У майбутньому значення Agile-підходів у сфері програмної інженерії продовжуватиме зростати разом із розвитком цифрових технологій, штучного інтелекту, хмарних сервісів і складності програмних систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Beck K. Extreme Programming Explained: Embrace Change. – Boston: Addison-Wesley, 2021.
2. Schwaber K., Sutherland J. The Scrum Guide. – Scrum.org, 2020.
3. Highsmith J. Agile Project Management: Creating Innovative Products. – New York: Addison-Wesley, 2019.

Снядовська Марія Андріївна – студентка групи 3ПІ-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет.

Ковленко Олена Олексіївна – к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет.

Mariia Sniadovska – student of group 3PI-24b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, maria06akkaunt@gmail.com.

Olena Kovalenko – Cand. Sc. (Eng.), assistant professor of the Software Chair, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, kovalenka88@gmail.com.

УДК 539.12

М. В. Таран
В. В. Мартинюк

ЧАСОВІ КРИСТАЛИ: ПОРУШЕННЯ СИМЕТРІЇ ТРАНСЛЯЦІЇ В ЧАСІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КВАНТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто фізичну природу часових кристалів як нової фази матерії, що характеризується спонтанним порушенням симетрії трансляції в часі. Проведено порівняльний аналіз класифікацій часових кристалів з акцентом на новітні підтипи: топологічні, квазікристалічні та ієрархічні. Проаналізовано ключові експериментальні реалізації 2017–2026 років та визначено перспективи застосування у квантових обчисленнях і прецизійній метрології.

Ключові слова: часові кристали, симетрія трансляції в часі, флоке-системи, квантові обчислення, топологічні фази.

Abstract

The physical nature of time crystals as a novel phase of matter exhibiting spontaneous breaking of time-translation symmetry is considered. A comparative analysis of time crystal classifications is performed with emphasis on the latest subtypes: topological, quasicrystalline, and hierarchical. Key experimental realizations from 2017 to 2026 are analyzed and prospects for applications in quantum computing and precision metrology are identified.

Keywords: time crystals, time-translation symmetry, Floquet systems, quantum computing, topological phases.

Вступ

У класичній фізиці кристал — це тверде тіло, атоми якого впорядковані у просторі з певною симетрією. Нобелівський лауреат Франк Вілчек у 2012 році запропонував революційну ідею: чи можлива аналогічна впорядкованість, але лише в часовому вимірі? Так народилась концепція «часових кристалів» (Time Crystals, ТК) — квантових систем, у яких спонтанно порушується симетрія трансляції в часі [1].

На відміну від просторових кристалів, де атоми займають фіксовані положення, часові кристали демонструють стійке повторення стану в часі без надходження енергії ззовні. Це, на перший погляд, суперечить другому закону термодинаміки, однак реалізується у квантових багаточастинкових системах завдяки ефекту спонтанного порушення симетрії [2].

Метою роботи є систематизація сучасних уявлень про часові кристали, аналіз останніх (2024–2026) експериментальних досягнень та визначення потенційних напрямів застосування у квантових технологіях.

Теоретичні засади

Симетрія трансляції в часі (time-translation symmetry, TTS) означає, що закони фізики незмінні при зсуві в часі. Другий закон термодинаміки забороняє спонтанне порушення неперервної TTS у стаціонарних рівноважних системах (теорема Ватанабе–Ошикави). Проте дискретна TTS, що виникає в системах із зовнішнім періодичним впливом (флоке-системи), може порушуватись [3].

У флоке-системі гамільтоніан залежить від часу з періодом T: $H(t) = H(t+T)$. Дискретний часовий кристал (DTC) — це фаза, де спостережувані величини осцилюють з подвоєним або кратним основному пригнічуваним рухом, тобто субгармонікою. Якщо система зовнішньо керована з частотою ω, але відповідає з частотою ω/2, — це і є DTC [3].

Ключовою властивістю ТК є жорсткість (rigidity): стійкість до малих збурень. Саме ця властивість відрізняє справжній часовий кристал від тривіального резонансного відгуку системи на зовнішнє поле.

Класифікація часових кристалів

Сучасна класифікація розрізняє кілька типів ТК залежно від природи порушення симетрії та типу взаємодії із середовищем. У таблиці 1 наведено порівняльні характеристики основних підтипів, включаючи новітні результати 2024–2026 років.

Таблиця 1. Порівняльна характеристика типів часових кристалів

Тип ТК	Симетрія	Умови існування	Реалізація
Дискретний (DTC)	Дискретна TTS	Флоке-системи, МСЛ	Harvard, Maryland 2017
Неперервний (CTC)	Неперервна TTS	Надплинний гелій-3	Aalto Univ. 2022–2025
Дисипативний	Дискретна TTS	Відкриті кв. системи	Hamburg 2021
Топологічний	TTS + топологія	Переплетені кубіти	Cambridge 2024 [4]
Квазікристалічний	Квазіперіодична	Флоке, спін-ланцюги	Washington U. 2025 [5]
Ієрархічний	DTS + CTS	Зв'язані DTC + CTC	Tübingen 2026 [6]

Рис. 2. Класифікація часових кристалів та нові підтипи (2024–2026)

Ключові експериментальні реалізації

Перша реалізація дискретного часового кристалу відбулась у 2017 році двома незалежними групами: під керівництвом Михайла Лукіна (Harvard) та Крістофера Монро (University of Maryland). Обидві роботи опубліковано в одному номері Nature. Гарвардська група використала алмаз із NV-центрами у магнітному полі, група Монро — ланцюжок із 10 іонів ітербію [2].

У 2021 році група Андреаса Хемеріха (Гамбург) реалізувала дисипативний часовий кристал на основі конденсату Бозе–Ейнштейна в оптичному резонаторі. Система демонструвала спонтанне перемикання між двома просторовими конфігураціями атомів з подвоєним часовим періодом [7].

Рекордний результат 2024 року: група Дортмундського університету сформувала часовий кристал із напівпровідника InGaAs, що функціонував впродовж 40 хвилин — приблизно у 10 мільйонів разів довше за попередній рекорд (~5 мс) [1]. Це стало принциповим кроком до практичних застосувань.

Рис. 1. Хронологія ключових відкриттів у галузі часових кристалів (2012–2026)

Нові напрямки: від фундаментальної фізики до технологій

У жовтні 2025 року дослідники Університету Аалто (Фінляндія) вперше у світі підключили часовий кристал до зовнішньої системи [8]. Використовуючи надплинний гелій-3, охолоджений до частки мілікельвіна вище абсолютного нуля, вони зв'язали неперервний ТК із мікромеханічним осцилятором та показали, що можна керувати властивостями кристалу ззовні, не руйнуючи квантову когерентність.

Практичні перспективи цього результату: а) квантова пам'ять — ТК живуть на порядки довше за сучасні кубіти; б) надточні сенсори з принципом оптомеханічного зв'язку, аналогічним детекторам гравітаційних хвиль LIGO; в) частотні гребінці (frequency combs) для метрологічних еталонів [8].

На початку 2026 року група Університету Тюбінген запропонувала концепцію ієрархічних часових кристалів, де дискретний і неперервний підтипи пов'язані між собою [6]. Їх взаємодія породжує синхронізацію субгармонік та нові режими квантових заплутаних станів. Це відкриває нові можливості для квантових симуляторів.

У 2025 році фізики TU Wien (Відень) довели, що квантові кореляції стабілізують, а не руйнують часові кристали [9]. Такий механізм утворення ТК діє через внутрішні квантові флуктуації без зовнішнього збудження, що принципово розширює умови, за яких можуть існувати ТК.

Висновки

Часові кристали є одним із найбільш перспективних напрямків сучасної квантової фізики. За 2024–2026 роки відбулись такі принципові досягнення: (1) встановлено рекорд тривалості ТК — 40 хв (InGaAs, Дортмунд); (2) вперше підключено ТК до зовнішнього пристрою, відкрито шлях до квантових технологій (Aalto, 2025); (3) введено клас ієрархічних ТК як нову форму організації квантової матерії (Тюбінген, 2026); (4) встановлено роль квантових кореляцій у стабілізації ТК без зовнішнього поля (TU Wien, 2025).

Перспективним напрямом подальших досліджень є вивчення ієрархічних ТК у гібридних квантово-класичних архітектурах та розробка протоколів використання ТК як квантових регістрів пам'яті в обчислювальних системах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Wikipedia contributors. Time crystal [Electronic resource] // Wikipedia. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Time_crystal (дата звернення: 11.05.2026).

2. Zhang J., Hess P. W., Kyprianidis A. et al. Observation of a discrete time crystal // Nature. — 2017. — Vol. 543. — P. 217–220.

3. Else D. V., Bauer B., Nayak C. Floquet Time Crystals // Physical Review Letters. — 2016. — Vol. 117, No. 9. — P. 090402.

4. Wahl T. B., Han B., Béri B. Topologically ordered time crystals // Nature Communications. — 2024. — Vol. 15. — P. 9643.

5. He G., Ye B., Gong R. et al. Discrete time quasicrystal // Physical Review X. — 2025. — Vol. 15. — P. 011055.

6. Schumann J. C., Lesanovsky I., Solanki P. Hierarchical time crystals [Electronic resource] // arXiv:2601.09779. — 2026. — URL: https://arxiv.org/abs/2601.09779.

7. Keßler H., Kongkhambut P., Georges C. et al. Observation of a dissipative time crystal // Physical Review Letters. — 2021. — Vol. 127. — P. 043602.

8. Mäkinen J. T. et al. Coupling a time crystal to an optomechanical system // Nature Communications. — 2025. — doi: 10.1038/s41467-025-64673-8.

9. Russo F. et al. Quantum correlations stabilize time crystals [Electronic resource] // ScienceDaily / TU Wien. — 2025. — URL: https://www.sciencedaily.com/releases/2025/10/251015032309.htm.

Таран Михайло Володимирович – студент групи 2ПІ-25Б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: trnmisha@gmail.com

Науковий керівник: Мартинюк Володимир Валерійович – канд. техн. наук, доцент кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Mykhailo Volodymyrovych Taran – student of group 2PI-25B, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: trnmisha@gmail.com

Scientific supervisor: Volodymyr Valeriyovych Martyniuk – Candidate of Tech. Sciences, Associate Professor of the Department of General Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК343.352

Г. А. Даулєтова

ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ВИНИКНЕННЯ КОРУПЦІЇ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено ключові фактори, які сприяють появі та поширенню корупції в суспільстві, зокрема економічні, політичні та інституційні аспекти. Проведено аналіз впливу таких чинників, як недосконале законодавство, існування тіньової економіки та низький рівень правосвідомості громадян, на формування корупційних ризиків.

Ключові слова: корупція, причини корупції, умови корупції, тіньова економіка, правосвідомість, правовий нігілізм, корупційні ризики.

Abstract

The key factors contributing to the emergence and spread of corruption in society, particularly economic, political, and institutional aspects, have been investigated. The impact of such factors as imperfect legislation, the existence of a shadow economy, and the low level of legal awareness among citizens on the formation of corruption risks has been analyzed..

Keywords: corruption, causes of corruption, conditions of corruption, shadow economy, legal awareness, legal nihilism, corruption risks.

Вступ

Корупція становить одне з найсерйозніших соціально-економічних явищ, яке підриває основи демократичних інститутів, уповільнює економічний розвиток і послаблює довіру громадян до держави. Для того, щоб ефективно протидіяти цьому явищу, недостатньо лише діяльності правоохоронних органів. Важливо глибше усвідомити коріння проблеми. Ця робота ставить за мету всебічний аналіз причин і умов виникнення корупції, а також узагальнення факторів, які сприяють поширенню корупційної поведінки в умовах сучасного суспільства.

Результати дослідження

Під час проведення дослідження здійснено аналіз ключових факторів, що породжують корупцію. З'ясовано, що ці причини мають комплексний характер і можуть бути об'єднані у кілька основних груп:

1. Економічні причини. Високий рівень тіньової економіки, монополізація ринків та невідповідність оплати праці держслужбовців їхній відповідальності створюють фінансовий стимул для зловживань. Ситуацію ускладнює загальна економічна нестабільність та інфляція, які підштовхують громадян і посадовців до пошуку нелегальних механізмів вирішення матеріальних проблем [1,2].

2. Інституційні та політико-правові умови. Заплутана бюрократія, прогалини у законодавстві та непрозорі процеси ухвалення рішень формують підґрунтя для зловживань. Недоліки в системі стримувань і противаг, слабка незалежність судів та недостатня цифровізація адмінпослу,що зберігає прямий контакт чиновника з громадянином, дозволяють уникати відповідальності та суттєво мультиплікують корупційні ризики [2].

3. Соціально-культурні фактори. Правовий нігілізм і толерантність до дрібного хабарництва

формують ґрунт для корупції на вищих рівнях. Через недовіру до держінституцій вона часто сприймаєтьсь не як злочин, а як зручна норма співіснування для багатьох людей.

Висновки

Узагальнюючи вищезазначене, можна стверджувати, що жоден із цих факторів не діє ізольовано. Корупція в державі живиться саме їхньою синергією: економічна нестабільність створює мотив для пошуку нелегальних доходів, інституційні прогалини та бюрократія надають для цього безперешкодну можливість, а низька правосвідомість суспільства дозволяє виправдати ці дії з моральної та соціальної точок зору. Таким чином, стає очевидним, що подолання корупційних ризиків вимагає не лише точкових чи виключно каральних заходів, а комплексного підходу, який синхронно реформуватиме економічну, правову та соціокультурну сфери життєдіяльності суспільства [3].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Матеріали науково-практичної конференції з питань запобігання та протидії корупції (28 жовтня 2021 р.) [Електронний ресурс] / Національна академія Державної прикордонної служби України. – Режим доступу: https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/konferencziya_korupcziya_28_10_21_.pdf
2. Невмержицький Є. В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії. Київ : КНТ, 2018. 368 с.URL:https://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0001932
3. Проєкт Національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2019 році [Електронний ресурс] / Національне агентство з питань запобігання корупції. – Київ, 2020. – Режим доступу: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Proyekt-Natsdopovidi-2019.pdf
4. Індекс сприйняття корупції [Електронний ресурс] // Transparency International Україна. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/hjhYv5.

Даулєтова Ганна Асланбєківна — студентка групи 1БС-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: anna123dauletova@gmail.com

Науковий керівник: **Ковальчук Іван Васильович** – доктор філософії у галузі права, старший викладач кафедри суспільно-політичних наук факультету інформаційних електронних систем Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, **e-mail:** ivankovalchuk@vntu.edu.ua

Daulietova Hanna Aslanbekivna — Student, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, **e-mail:** anna123dauletova@gmail.com

Scientific supervisor: **Kovalchuk Ivan** – PhD in law, senior Lecturer at the Department of Social and Political Sciences Faculty of Information Electronic Systems Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ivankovalchuk@vntu.edu.ua

УДК 004.42 : 316.472.4

В. А. Коваль
О. О. Коваленко

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ОБ'ЄКТ ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглядаються архітектурні особливості та життєвий цикл розробки (SDLC) соціальних мереж з позиції програмної інженерії. Наведено приклади використання UML-моделювання, мікросервісної архітектури та гнучких методологій для проєктування високонавантажених систем. Показано значення проєктного менеджменту для створення та підтримки масштабованих платформ.

Ключові слова: програмна інженерія, соціальні мережі, архітектура програмного забезпечення, UML-діаграми, мікросервіси, життєвий цикл, управління проєктами.

Abstract

The paper considers the architectural features and software development life cycle (SDLC) of social networks from the perspective of software engineering. Examples of using UML modeling, microservice architecture, and agile methodologies for designing high-load systems are presented. The importance of project management for creating and maintaining scalable platforms is shown.

Key words: software engineering, social networks, software architecture, UML diagrams, microservices, software development life cycle, project management.

Розробка сучасних соціальних мереж є одним із найбільш трудомістких завдань у галузі програмної інженерії через необхідність обробки великих масивів даних у реальному часі та забезпечення безперебійного доступу мільйонів користувачів. Як об'єкт програмної інженерії, соціальна мережа вимагає системного підходу вже на етапі збору та аналізу вимог. Інженери повинні чітко розмежувати функціональні вимоги, такі як механізми реєстрації, публікації контенту чи обміну повідомленнями, та нефункціональні вимоги, до яких належать продуктивність, масштабованість і високий рівень інформаційної безпеки.

На етапі проєктування критично важливим є створення візуальних моделей, що дозволяють формалізувати складну логіку системи. Використання уніфікованої мови моделювання (UML) є стандартом індустрії. Структурні діаграми, зокрема діаграми класів, допомагають описати статичну архітектуру баз даних і зв'язки між профілями користувачів та мультимедійними об'єктами. Водночас поведінкові діаграми, такі як діаграми станів та послідовностей, дозволяють деталізувати динамічні процеси — від життєвого циклу сесії користувача до алгоритмів авторизації та оновлення персоналізованої стрічки новин.

Важливою складовою інженерного процесу є вибір архітектурного стилю. Для забезпечення безперервної роботи високонавантажених соціальних платформ розробники відмовляються від монолітних систем на користь мікросервісної архітектури. Цей підхід дозволяє розділити загальний функціонал на десятки незалежних модулів, таких як сервіс обробки зображень, система миттєвих повідомлень чи модуль рекомендацій. Такий поділ спрощує розгортання оновлень та дозволяє локалізувати технічні збої. Управління даними в таких архітектурах реалізується через комбіновані рішення: графові бази даних використовуються для швидкого пошуку соціальних зв'язків, а NoSQL-системи — для швидкого кешування та обробки великих обсягів неструктурованого медіаконтенту.

Оскільки вимоги до функціонала соціальних мереж постійно еволюціонують під впливом ринку, класична каскадна модель розробки (Waterfall) є неефективною. Тому життєвий цикл програмного забезпечення (SDLC) зазвичай базується на гнучких методологіях сімейства Agile, зокрема Scrum. Ітеративний підхід гарантує регулярний випуск нових версій продукту через практики безперервної інтеграції та розгортання (CI/CD). Це дозволяє командам швидко тестувати гіпотези, збирати зворотний зв'язок від аудиторії та оперативно виправляти вразливості, що є критично важливим для захисту конфіденційних даних.

Управління процесом створення соціальної мережі вимагає залучення великих міждисциплінарних команд, тому невіддільною частиною розробки є проєктний менеджмент. Використання таких інструментів, як діаграми Ганта, дозволяє візуалізувати часові межі роботи над кожним спринтом, розподіляти завдання між розробниками та контролювати використання ресурсів. Окрему увагу приділяють забезпеченню якості (QA): для соціальних мереж обов'язковим є автоматизоване навантажувальне та стрес-тестування, що імітує пікові сплески активності під час вірусного поширення контенту.

Отже, соціальні мережі є надскладними програмними комплексами, створення яких неможливе без застосування формальних методів програмної інженерії. Поєднання ґрунтовного збору вимог, грамотного архітектурного моделювання, ітеративної розробки та ефективного менеджменту команди є надійним шляхом для побудови масштабованих та безпечних комунікаційних платформ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Sommerville I. Software Engineering. – 10th ed. – Pearson, 2015. – 816 p.
2. Мартин Р. Чиста архітектура. Мистецтво розробки програмного забезпечення. – Фабула, 2019. – 368 с.

Коваль Вероніка Анатоліївна – студентка групи 2ПІ-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nika0678910860@gmail.com

Коваленко Олена Олексіївна – к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kovalenka88@gmail.com.

Koval Veronika – a student of 2ПІ-24b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nika0678910860@gmail.com

Olena Kovalenko – PhD, Associate Professor of the Software Engineering Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kovalenka88@gmail.com.

УДК[004.4:004.7:004.652](043.2)

А. Ю. Білінський

ПОБУДОВА АРХІТЕКТУРИ MVC ДЛЯ ВЕБДОДАТКІВ НА ОСНОВІ SPRING FRAMEWORK

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті розглядається архітектурний патерн Model-View-Controller (MVC) для створення вебдодатків. Детально описано розподіл відповідальностей між компонентами Model, View та Controller. Представлено реалізацію MVC у Spring Framework, включаючи налаштування контролерів, сервісів і шаблонів представлення. Також розглянуто переваги використання цього підходу для побудови масштабованих та підтримуваних веб-застосунків.

Ключові слова: MVC, Spring, веб-додаток, Model, View, Controller, Java.

Abstract

The article discusses the Model-View-Controller (MVC) architectural pattern for creating web applications. The distribution of responsibilities between Model, View, and Controller components is described in detail. The MVC implementation in the Spring Framework is presented, including the configuration of controllers, services, and view templates. The advantages of using this approach to build scalable and maintainable web applications are also discussed

Keywords: MVC, Spring, web app, Model, View, Controller, Java.

Вступ

Патерн MVC є основою для багатьох сучасних вебфреймворків, зокрема Spring MVC. Він забезпечує поділ логіки додатка на три основні компоненти:

1. Model (Модель) – відповідає за управління даними, бізнес-логікою та взаємодію з базою даних.
2. View (Представлення) – відповідає за відображення інформації користувачу.
3. Controller (Контролер) – приймає запити від користувача, викликає відповідні сервіси та повертає відповідь.

У даній роботі розглянуто реалізацію MVC у Spring Framework та переваги його використання.

Результати дослідження

Алгоритм побудови вебдодатка на основі MVC включає кілька етапів:

1. Налаштування середовища.

   Використовується Spring Boot, який забезпечує швидке налаштування та інтеграцію MVC.
2. Створення моделі.

   Визначаються сутності (Entity) та сервіси (Service), які містять бізнес-логіку.
3. Розробка контролера.

   Контролер (Controller) обробляє HTTP-запити, викликає необхідні сервіси та передає дані у представлення.
4. Створення представлення.

   Використовуються шаблони, такі як Thymeleaf або JSP, для відображення даних користувачу.
5. Запуск і тестування.

   Додаток розгортається на сервері Tomcat, де перевіряється його коректна робота.

На рисунку 1 зображено класичну схему MVC.



Рисунок 1 – Класична схема MVC

На рисунку представлено загальну схему роботи патерну MVC, де Model відповідає за управління даними, View – за їх відображення, а Controller – за обробку запитів користувачів та взаємодію між компонентами. Такий підхід забезпечує розділення логіки додатка, що сприяє його масштабованості та зручності в супроводі.

Висновки

У роботі було розглянуто архітектурний патерн MVC та його реалізацію у Spring Framework. Було визначено, що MVC сприяє чіткому розподілу логіки додатка та спрощує підтримку коду. Використання Spring MVC дозволяє швидко розгортати веб-додатки з мінімальною конфігурацією. Підхід MVC може бути адаптований для мікросервісної архітектури та SPA-додатків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Craig Walls. Spring in Action. 6th Edition, Manning, 2022.
2. Martin Fowler. Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley, 2002.
3. Офіційна документація Spring: https://spring.io/projects/spring-framework

Артем Юрійович Білінський – студент 3ПІ-23Б факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: bilinskiyartem110407@gmail.com;

Artem Y. Bilinskyi – Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bilinskiyartem110407@gmail.com;

УДК 004.94:539.21

В. В. ДЕНЧУК

В. В. МАРТИНЮК

МОДЕЛЮВАННЯ БРОУНІВСЬКОГО РУХУ ЧАСТИНКИ З ВИКОРИСТАННЯМ PYTHON

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У цій роботі було розібрано, як влаштований броунівський рух з точки зору фізики та відтворено його за допомогою програмного коду на Python. Це дозволяє наочно побачити складні фізичні процеси через програмний алгоритм та графіку.

Ключові слова: фізика молекул, хаотичний рух, програмування на Python, візуалізація даних, комп'ютерні моделі.

Abstract

This work analyzed how Brownian motion works from a physics perspective and created it using Python code. This allows us to visualize complex physical processes through a software algorithm and graph.

Keywords: molecular physics, chaotic motion, Python programing, data visualization, computer models.

Вступ

Сьогодні ми часто навіть не замислюємося, наскільки важливим є рух мікроскопічних частинок у нашому повсякденному житті. Насправді саме завдяки цьому хаотичному процесу ми відчуваємо запахи в повітрі або бачимо, як фарба розчиняється у воді. Броунівський рух або браунівський рух — невпорядкований, хаотичний рух частинки під дією нерівномірних ударів молекул речовини з різних боків у розчинах. Названий на честь ботаніка Роберта Брауна, який спостерігав це явище під мікроскопом у 1827 р. Теорію броунівського руху сформулював у 1905 р. Альберт Ейнштейн[1].

Метою даного дослідження є моделювання броунівського руху частинки за допомогою генерації випадкових величин та побудова графіка її траєкторії в середовищі Python.

Результати досліджень

Броунівський рух є прикладом випадкового процесу. Якщо розглядати рух частинки у двовимірному просторі, її координати можна описати як суму випадкових приростів:

$$x_n = x_{n-1} + \Delta_x$$
$$y_n = y_{n-1} + \Delta_y \quad (1)$$

де Δ_x, Δ_y – випадкові величини з нормальним розподілом.

Для технічної реалізації моделювання та обробки масивів даних було використано можливості бібліотеки NumPy[2]. Візуалізація отриманих результатів та побудова графіків траєкторії здійснена за допомогою інструментів бібліотеки Matplotlib[3].

Використання функції numpy.random.normal дозволило підтвердити, що розподіл зміщень Δ_x та Δ_y у відповідає закону Гаусса. Це забезпечує фізичну достовірність моделі, де ймовірність малих кроків значно вища за ймовірність різких стрибків на велику відстань. Алгоритм дозволяє отримати характерну ламану лінію, що повністю відповідає теоретичним уявленням про хаотичний рух.

Приклад програмного коду:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

steps = 1000

x_steps = np.random.normal(0, 1, steps)
y_steps = np.random.normal(0, 1, steps)

x = np.cumsum(x_steps)
y = np.cumsum(y_steps)

plt.figure()
plt.plot(x, y)
plt.title("Броунівський рух частинки")
plt.xlabel("X")
plt.ylabel("Y")
plt.grid()
plt.show()
```

На основі наведеного вище програмного коду було згенеровано візуалізацію траєкторії броунівського руху, яка демонструє хаотичний характер переміщення частинки у двовимірному просторі на рис. 1. Лінія демонструє випадкові зміщення частинки в різних напрямках. Траєкторія має нерегулярний, ламаний характер, що свідчить про відсутність впорядкованого руху. Частинка постійно змінює напрямок свого переміщення, що є характерною ознакою хаотичного теплового руху. Графік містить координатні осі X та Y, сітку для зручності аналізу та заголовок «Броунівський рух частинки».



Рис.1. Траєкторія двовимірного броунівського руху частинки

Отриманий результат підтверджує, що при великій кількості випадкових кроків траєкторія частинки набуває складної, непередбачуваної форми. Незважаючи на випадковість окремих зміщень, у довгостроковій перспективі рух відповідає статистичним закономірностям нормального розподілу.

Висновки

Проведене дослідження продемонструвало, що сучасні обчислювальні методи дозволяють з високою точністю відтворити динаміку мікросвіту. Написаний на Python алгоритм дозволив не просто теоретично описати броунівський рух, а візуалізувати його хаотичну природу в реальному часі. Отримана модель траєкторії частинки повністю відповідає фізичним законам, доводячи, що поєднання фізики та коду дає можливість наочно досліджувати складні природні явища, які неможливо побачити неозброєним оком.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кучерук І. М., Горбачук І. Т., Луцик П. П. Загальний курс фізики : навч. посібник у 3-х т. — Київ : Техніка, 2006. — Т. 2 : Електрика і магнетизм.

2. McKinney W. Python for Data Analysis. – Sebastopol: O'Reilly Media, 2018. – 544 p.

3. Hunter J. D. Matplotlib: A 2D Graphics Environment // Computing in Science & Engineering. – 2007. – Vol. 9. – No. 3. – P. 90–95.

Денчук Вікторія Вадимівна – студент групи 2ПІ-25б, факультет інформаційної технології та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vika.denchuk08@gmail.com;

Науковий керівник: ***Мартинюк Володимир Валерійович –*** канд. техн. наук, доцент кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Denchuk Viktoriia Vadymivna – Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vika.denchuk08@gmail.com;

Scientific supervisor: ***Martyniuk Volodymyr Valeriyovych*** – Cand. Sc. (Eng), Assistant Professor of general Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.056:004.85

Є. А. Садовник

ЗАГРОЗА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ АВТЕНТИФІКАЦІЇ: АНАЛІЗ ВРАЗЛИВОСТЕЙ НА ПРИКЛАДІ НЕЙРОМЕРЕЖІ PASSGAN

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *У роботі досліджено зміну підходів до зламу паролів під впливом генеративно-змагальних мереж (GAN) на прикладі ШІ-інструменту PassGAN. Проаналізовано механізми, за допомогою яких алгоритми вивчають статистичні закономірності та поведінкові звички користувачів, перетворюючи злам зі звичайного перебору на ймовірнісне прогнозування. Запропоновано нові методи захисту корпоративних і персональних даних в умовах еволюції кіберзагроз.*

Ключові слова: штучний інтелект, кібербезпека, PassGAN, злам паролів, генеративно-змагальні мережі, автентифікація.

Abstract. *This paper examines how generative adversarial networks (GANs) are changing password-cracking approaches, using the AI tool PassGAN as an example. It analyzes the mechanisms by which algorithms learn statistical patterns and user behavior, transforming password cracking from a brute-force attack into a probabilistic prediction. New methods for protecting corporate and personal data in the context of evolving cyber threats are proposed.*

Keywords: artificial intelligence, cybersecurity, PassGAN, password cracking, generative adversarial networks, authentication.

Вступ

Звична автентифікація за допомогою паролів поступово втрачає свою надійність в умовах стрімкого розвитку технологічних загроз. В епоху швидкого розвитку штучного інтелекту (ШІ) та машинного навчання, злам облікових даних стає значно простішим і швидшим порівняно з використанням звичайних методів. Раніше зловмисники здебільшого покладалися на інструменти на кшталт John the Ripper або Hashcat, які оперують визначеними людиною правилами для перебору та генерування здогадок. Проте сьогодні їм на зміну приходять інструменти, що працюють на основі генеративно-змагальних мереж (GAN) [1]. Найяскравішим прикладом такої еволюції є нейромережа PassGAN, яка ефективно підбирає паролі, аналізуючи поведінкові особливості користувачів. Метою цієї роботи є аналіз загроз, які несе застосування генеративного ШІ для традиційної автентифікації, а також визначення ефективних методів захисту інформації.

Результати дослідження

PassGAN працює завдяки двом нейромережам, які постійно взаємодіють між собою: генератору та дискримінатору. Генератор створює нові варіанти паролів, тоді як дискримінатор оцінює їхню реалістичність на основі вивчених баз даних із реальними витоками паролів [1]. Це дає змогу системі безперервно самонавчатися та генерувати точні комбінації без жодного втручання людини. Завдяки такій високій автономності та ефективності, швидкість роботи подібних алгоритмів створює критичну загрозу для корпоративних і персональних даних. Згідно з дослідженнями, нейромережа здатна зламати 51% типових паролів менш ніж за одну хвилину. Протягом однієї години цей показник досягає 65%, за добу – 71%, а через місяць безперервної роботи PassGAN успішно підбирає до 81% паролів із досліджуваної вибірки [2]. Більше того, додатково встановлено, що навіть 7-символьний пароль, який містить комбінацію великих та малих літер, цифр і спецсимволів, піддається зламу всього за шість хвилин [3].

Особлива небезпека PassGAN полягає в тому, що алгоритм досягає таких результатів не шляхом сліпого повного перебору (brute-force), а через глибоке розуміння поведінки користувача. Нейромережа навчається на мільйонах реальних паролів і швидко засвоює такі поведінкові звички, як написання першої літери з великої, додавання цифр або знаку оклику в кінці, заміна літер на візуально схожі символи (наприклад, «а» на «@», а «е» на «3»), а також часте використання дат народжень чи імен [4]. Таким чином, алгоритм зосереджується виключно на тих комбінаціях, що відповідають типовим людським звичкам, нагадуючи досвідченого зламника, який аналізує відомі вразливості. Ефективність такого аналізу була підтверджена тестуванням на масиві з понад 15 мільйонів паролів, яке наочно продемонструвало, що звичні паролі вже не здатні забезпечити надійний захист [5]. Ситуацію критично ускладнює й людський фактор: близько 62% співробітників повторно використовують одні й ті самі паролі або їхні незначні варіації для різних сервісів, що робить корпоративні мережі більш вразливішими до атак [1].

Для протидії таким загрозам експерти пропонують змінити підходи до захисту. Зокрема, рекомендується переходити до використання складних паролів довжиною понад 15 символів, які повністю позбавлені очевидних слів чи патернів на кшталт «1234» [5]. Крім того, необхідно регулярно оновлювати облікові дані та суворо уникати їхнього повторного використання на різних ресурсах. Важливим елементом сучасної безпеки також є застосування офлайн-менеджерів паролів для надійного збереження даних та обов'язкове впровадження багатофакторної автентифікації (MFA) для забезпечення додаткового рівня захисту [1; 3; 4].

Висновки

Розвиток штучного інтелекту, зокрема нейромережі PassGAN, повністю змінює напрямок кіберзагроз, перетворюючи процес зламу паролів із завдання грубої сили на процес ймовірнісного прогнозування та розпізнавання поведінкових патернів. Здатність ШІ автоматично навчатися на поведінкових звичках користувачів робить традиційні методи автентифікації застарілими та небезпечними. Для збереження конфіденційності як користувачам, так і бізнесу необхідно впроваджувати комплексну стратегію захисту, що включає використання унікальних багатосимвольних паролів, парольних менеджерів та систем багатофакторної автентифікації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. How cracking passwords can be easier in the age of AI/ML. *Okta*. URL: https://www.okta.com/en-au/blog/product-innovation/how-cracking-passwords-can-be-easier-in-the-age-of-aiml/ (date of access: 13.05.2026).
2. Report 2962. *AI Incident Database*. URL: https://incidentdatabase.ai/reports/2962/ (date of access: 13.05.2026).
3. AI Cracks Passwords in Less than a Minute: Securing Against the Threat. *Atlancube*. URL: https://www.atlancube.com/blogs/blog/ai-cracks-passwords-in-less-than-a-minute-securing-against-the-threat (date of access: 13.05.2026).
4. PassGAN: How AI Cracks Passwords in Seconds. *Safe Password Generator*. URL: https://safepasswordgenerator.net/blog/passgan-ai-password-cracking/ (date of access: 13.05.2026).
5. AI Roundup: Guessing passwords, conjuring images out of peoples' minds, and… writing fortune cookies? *The Hustle*. URL: https://thehustle.co/ai-roundup-guessing-passwords-conjuring-images-out-of-peoples-minds-and-writing-fortune-cookies (date of access: 13.05.2026).

Садовник Євгеній Анатолійович – студент групи 1БС-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: sadovnikevgenii@gmail.com

Науковий Керівник: ***Радченко Євгеній Валентинович*** – асистент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: eradchenko@vntu.edu.ua

Sadovnyk Yevhenii A. – student of 1BS-24b group, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: sadovnikevgenii@gmail.com

Supervisor: ***Yevhenii Radchenko V.*** – Assistant professor, Department of Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: eradchenko@vntu.edu.ua

УДК 519.725:004.92

Г. О. Черноволик
В. Р. Дубенський

РОЗРОБКА ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ АЛГОРИТМІВ ЗАВАДОСТІЙКОГО КОДУВАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто питання завадостійкого кодування даних у каналах зв'язку. Проведено аналіз і класифікацію корегуючих кодів. Розроблено алгоритми кодування та декодування на основі згортного коду (7, 5) зі швидкістю R = 1/2 із застосуванням алгоритму Вітербі. Розроблено програмний засіб мовою C# з модулями кодування, декодування та покрокової візуалізації ґратчастої діаграми станів кодера.

Ключові слова: завадостійке кодування, згортний код, алгоритм Вітербі, ґратчаста діаграма, візуалізація, C#.

Abstract

The paper addresses the problem of error-control coding in communication channels. A classification of error-correcting codes is provided. Encoding and decoding algorithms based on a (7, 5) convolutional code with rate R = 1/2 using the Viterbi algorithm are developed. A software tool implemented in C# is presented, featuring modules for encoding, decoding, and step-by-step visualization of the encoder trellis diagram.

Keywords: error-control coding, convolutional code, Viterbi algorithm, trellis diagram, visualization, C#.

Реальні системи передачі даних схильні до дії завад, що призводить до спотворення або втрати інформації. Особливо гостро ця проблема постає у системах супутникового та мобільного зв'язку, при записі на носії з великою щільністю, а також у каналах з підвищеними вимогами до надійності. Типове значення імовірності помилки на біт без кодування в обчислювальних мережах становить 10^{-6}; застосування надлишкових кодів із невеликою надмірністю дозволяє знизити цю величину до 10^{-9} і нижче. Завади в каналах виникають з різних причин, однак їхній вплив на інформацію незмінний - дані спотворюються або втрачаються. Одним з найефективніших підходів до вирішення цієї проблеми є застосування завадостійкого кодування, що дозволяє виявляти та виправляти помилки без повторної передачі.

Метою роботи є розробка алгоритмів завадостійкого кодування на основі згортного коду та створення програмних засобів для їх наочної візуалізації.

Проведено аналіз і класифікацію завадостійких кодів. Виокремлено два великих класи: блокові та безперервні коди. Серед блокових розглянуто лінійні (систематичні та несистематичні, у тому числі циклічні) і нелінійні коди. Для лінійних блокових (n, k)-кодів розглянуто математичний апарат: породжувальні та перевірочні матриці, рівняння перевірки та синдромне декодування. Встановлено, що серед безперервних кодів найбільш практично застосовними є згортні коди - вони забезпечують ефективне виправлення незалежних помилок без розбиття потоку на блоки і добре поєднуються з оптимальними алгоритмами декодування.

Розроблено алгоритм кодування згортним кодом (7, 5) зі швидкістю R = 1/2. Кодер реалізовано на основі зсувного регістра з трьома розрядами та двома суматорами за модулем 2. Для кожного вхідного інформаційного біта на виході кодера формуються два кодових символи, що визначаються поточним вмістом регістра і генераторними поліномами. Процес кодування описано за допомогою діаграми станів та ґратчастої діаграми. Ґратчаста діаграма є розгорткою діаграми станів у часі: після кожного переходу відбувається зсув на один крок управо, а кожній інформаційній послідовності відповідає єдиний шлях по ґратці. Можливе кодування і з іншими швидкостями: наприклад, при R = 2/3 на вхід кодера одночасно надходять два інформаційних символи, а на виході формуються три кодових.

Для декодування реалізовано алгоритм Вітербі - оптимальний алгоритм пошуку найбільш імовірного шляху на ґратчастій діаграмі. На кожному кроці обчислюються метрики гілок і вузлів за відстанню Хеммінга між прийнятими символами і очікуваними виходами кодера. Для кожного вузла

зберігається лише шлях з мінімальною накопиченою метрикою — так званий шлях-переможець, а решта шляхів відкидаються. Після обробки всієї прийнятої послідовності виконується зворотне простеження для відновлення вхідної інформаційної послідовності. Алгоритм забезпечує виправлення одиночних і подвійних помилок у межах корегуючої здатності коду.

Програмний засіб розроблено мовою C# в середовищі Visual Studio з використанням платформи .NET та бібліотеки Windows Forms. Реалізовано три ключових модулі:

- модуль кодування;
- модуль декодування;
- модуль графічної візуалізації ґратчастої діаграми.

Відображення діаграми виконується покроково у режимі реального часу: вузли станів (00, 10, 01, 11) та переходи між ними відображаються динамічно разом із ваговими метриками. Правильні шляхи позначаються блакитними гілками, хибні - фіолетовими, що дає змогу наочно простежити весь процес роботи алгоритму Вітербі та легко верифікувати результати декодування (рис. 1).



Рисунок 1 – Візуалізація процесу декодування методом Вітербі

Тестування програми підтвердило коректність кодування і декодування для різних вхідних послідовностей при наявності одиночних та подвійних помилок у прийнятій послідовності. Розроблені програмні засоби можуть застосовуватися у навчальному процесі для демонстрації принципів завадостійкого кодування, а також слугувати основою для практичних застосувань у системах захищеної передачі даних. Перспективою подальшого розвитку є підтримка кодів з іншими швидкостями та розробка веб-орієнтованої версії інструменту візуалізації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Lin S., Costello D. J. Error Control Coding. – Pearson Prentice Hall, 2004. – 1260 p.
2. Viterbi A. J. Error bounds for convolutional codes and an asymptotically optimum decoding algorithm. *IEEE Transactions on Information Theory*. 1967. Vol. 13, No. 2. P. 260–269.
3. Майданюк В. П. Основи теорії інформації та кодування [Електронний ресурс] : електрон. навч. посіб. комбінов. використання / В. П. Майданюк, О. Н. Романюк, С. Є. Тужанський. – Вінниця : ВНТУ, 2022. – 133 с. – URL: https://iq.vntu.edu.ua/repository/getfile.php/5107.pdf.
4. Proakis J. G., Salehi M. Digital Communications. – 5th ed. – McGraw-Hill, 2008. – 1150 p.

Черноволик Галина Олександрівна - кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: lina2433@gmail.com.

Дубенський Владислав Русланович - студент IV курсу групи 5ПІ-22б денної форми навчання, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення», м. Вінниця, e-mail: vladdubenskiy18@gmail.com.

Halyna Chernovolyk - Ph.D. (Engineering), Associate Professor, Department of Software Engineering, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, e-mail: lina2433@gmail.com.

Vladyslav Dubenskyi - 4th-year student, group 5PI-22b, full-time study, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, specialty 121 "Software Engineering", Vinnytsia, Ukraine, e-mail: vladdubenskiy18@gmail.com.

УДК 004.42

П.І.Савченко
О.В.Ромаюк

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ СИМЕТРИЧНИХ АЛГОРИТМІВ ШИФРУВАННЯ ДАНИХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто проблему забезпечення безпеки даних шляхом використання симетричних алгоритмів шифрування. Проведено аналіз сучасних алгоритмів шифрування, таких як AES, DES, 3DES та Blowfish, а також досліджено їх продуктивність, криптостійкість і ефективність використання. На основі отриманих результатів обґрунтовано доцільність створення програмної системи для порівняльного аналізу симетричних алгоритмів шифрування та визначено її основний функціонал.

Ключові слова: шифрування, симетричні алгоритми, AES, DES, криптографія, інформаційна безпека, аналіз.

Abstract

The paper considers the problem of ensuring data security using symmetric encryption algorithms. An analysis of modern encryption algorithms such as AES, DES, 3DES, and Blowfish was conducted, along with an evaluation of their performance, security, and efficiency. Based on the obtained results, the feasibility of developing a software system for comparative analysis of symmetric encryption algorithms is substantiated, and the main functionality of the proposed system is described.

Keywords: encryption, symmetric algorithms, AES, DES, cryptography, information security, analysis.

Вступ

У теперішньому електронному просторі проблема охорони відомостей стає надзвичайно важливою. З огляду на поступ інформаційних технік, наростає число небезпек, пов'язаних із несанкціонованим проникненням до відомостей, їх зміною чи привласненням. Одним із ключових способів гарантування таємності інформації виступає застосування криптографічних методів, зокрема алгоритмів симетричного шифрування.

Симетричні засоби вирізняються застосуванням єдиного ключа як для убезпечення (шифрування), так і для відновлення (дешифрування) даних. Це надає їм перевагу у швидкості роботи та результативності під час опрацювання значних масивів даних. Однак, різні методики володіють відмінними показниками швидкості дії, стійкості до зламу та труднощів впровадження, що ускладнює процес визначення найкращого варіанту.

Отже, створення програмного комплексу для зіставлення симетричних алгоритмів є своєчасним завданням, адже воно дає змогу з'ясувати їхню дієвість та вибрати найбільш обґрунтований спосіб з огляду на специфічні вимоги експлуатації.

Аналіз сучасних симетричних алгоритмів шифрування

Застарілі техніки, як от DES (Data Encryption Standard) [1], належать до категорії найпростіших методів шифрування. Хоча цей метод у свій час набув значного поширення, його ключ, що складається з 56 бітів, вже не відповідає нинішнім вимогам щодо захищеності, тому він піддається ризику атак шляхом підбору всіх можливих комбінацій.

Сучасна альтернатива — це застосування алгоритму AES (Advanced Encryption Standard) [2], який гарантує значний ступінь захисту та працює з різними розмірами ключів (128, 192 чи 256 бітів). Завдяки своїй швидкодії та стійкості до крипто аналітичних атак, AES набув широкого вжитку у сучасних системах, призначених для убезпечення даних.

3DES являє собою модифікацію DES, у якій для зміцнення безпеки застосовується потрійне шифрування [3]. Попри це, його швидкодія суттєво поступається AES, що обмежує сфери його практичного використання.

Blowfish [4] також є відомим алгоритмом, що вирізняється високою швидкістю обробки даних та можливістю гнучко обирати довжину ключа. Проте зараз його витісняють новіші розробки.

Для глибшого вивчення було зорганізовано порівняння перелічених алгоритмів з урахуванням ключових показників.

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика алгоритмів

Критерій	DES	3DES	AES	Blowfish
Довжина ключа	56 біт	112/168 біт	128/192/256 біт	до 446 біт
Швидкодія	висока	низька	дуже висока	висока
Криптостійкість	низька	середня	висока	висока
Сучасне використання	-	±	+	±
Загальна оцінка	30%	60%	90%	80%

Здійснений розгляд демонструє, що актуальні методики, на кшталт AES, значно випереджають старі розробки у плані надійності та швидкості опрацювання. Однак, визначення відповідного алгоритму мусить базуватися на специфічних обставинах застосування, зокрема, величині інформації, потребах у швидкості реакції та необхідному ступені збереження даних.

Опис функціоналу програмної системи

Розроблена програмна система націлена на стандартизацію процесу порівняння симетричних криптографічних алгоритмів і водночас пропонує зручний інструментарій для аналізу їхньої ефективності. Структура системи базується на компонентному підході, що гарантує гнучкість, можливість нарощування потужностей та спрощує майбутнє доповнення можливостей. Центральні елементи системи складаються з блоку взаємодії з користувачем, блоку криптографічних операцій, блоку оцінки та зіставлення показників, а також блоку фіксації отриманих даних. Блок криптографічних обчислень втілює в собі процеси шифрування та розшифрування згідно з їхніми описами. Для кожного окремого методу передбачене власне втілення, що сприяє достовірності розрахунків та можливості окремої перевірки.

Отримані показники піддаються обробці та представленню у формі табличних даних або графічних діаграм, що дає змогу особі, яка користується системою, візуально зіставити

ефективність різних алгоритмів. Підсистема даних дбає про те, щоб результати тестування були занотовані або у спеціалізованому сховищі, або у вигляді звітних документів. Це відкриває шлях для подальших досліджень, зіставлення результатів різних випробувань та застосування їх у наукових працях. Підсистема спроможння до розширення, зокрема, відкривається можливість інтеграції новітніх криптографічних технік або збагачення переліку метрик для аналізу без необхідності суттєвого перероблення початкового архітектурного плану. Розробка програмного забезпечення очікується із застосуванням передових мов програмування та спеціалізованих криптографічних збірок, що забезпечить високу швидкість роботи, надійність та відповідність сучасним вимогам захисту інформації.

Внаслідок використання цього інструментарію, користувач отримує комплексний засіб для аналізу симетричних криптографічних розробок, що дозволяє обґрунтовано обирати найбільш оптимальні рішення залежно від поставлених завдань.

Висновок

Здійснивши розгляд симетричних методів шифрування, було з'ясовано, що нинішні стратегії захисту відомостей різняться значно щодо стійкості до зламу, швидкості роботи та того, наскільки ощадливо вони використовують наявні потужності. Як приклад, старіші методи, як-от DES, більше не задовольняють актуальним критеріям захищеності, натомість, криптографічні рішення останнього покоління, зокрема AES, гарантують вищий ступінь охорони відомостей, не поступаючись при цьому у швидкості виконання операцій. Це вивчення дало змогу окреслити сильні та слабкі сторони кожного з проаналізованих механізмів, що є ключовим для прийняття зваженого рішення щодо вибору криптографічних засобів залежно від конкретних обставин їхнього впровадження. Отримані дані слугують доказом того, що застосування новітніх криптографічних підходів є виправданим у системах, де пріоритетом є водночас надійність захисту та оперативність роботи з інформацією. Обґрунтовано потребу у створенні програмного комплексу для зіставлення симетричних алгоритмів. Такий інструмент дає змогу автоматизувати оцінку їхніх параметрів та надавати результати у наочній формі. Розроблений комплекс створює сприятливі умови для проведення експериментів і може бути задіяний як у навчальному процесі, так і при створенні програмних продуктів, де необхідно забезпечити високий рівень захисту даних.

Отже, ця програмна розробка сприяє зростанню якості аналізу криптографічних схем, дає змогу робити обґрунтований вибір між ними та закладає фундамент для майбутніх наукових пошуків у сфері захисту інформації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Advanced Encryption Standard (AES) [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.197.pdf
2. Data Encryption Standard (DES) [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://csrc.nist.gov/publications/detail/fips/46/3/final
3. Triple Data Encryption Algorithm (3DES) [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-67/rev-2/final
4. Schneier B. Blowfish Encryption Algorithm [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.schneier.com/academic/blowfish/

Савченко Павло Ігорович – студент групи 6Пі-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: suslik.suslanskiy@gmail.com

Науковий керівник: Романюк Оксана Володимирівна – доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: romaniukoksanav@gmail.com

Savchenko Pavlo Igorovich – student of group 6PI-22b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: suslik.suslanskiy@gmail.com

Supervisor: Romaniuk Oksana Volodymyrivna – Associate Professor of the Software Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: romaniukoksanav@gmail.com

УДК 004.42

В.В.Зелінський
О.В.Романюк

РОЗРОБКА ВЕБЗАСТОСУНКУ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОТИ КІНОТЕАТРУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто задачу автоматизації процесів управління кінотеатром. Проведено аналіз існуючих вебресурсів та систем онлайн-бронювання квитків, а також досліджено функціональні можливості сучасних кінотеатрів. Виявлено основні недоліки наявних рішень, пов'язані з обмеженим функціоналом бронювання, відсутністю перевірки місць у режимі реального часу та недостатньою інтеграцією систем контролю квитків. На основі проведеного аналізу обґрунтовано доцільність створення вебзастосунку для автоматизації роботи кінотеатру та розглянуто основний функціонал системи.

Ключові слова: кінотеатр, вебзастосунок, бронювання квитків, QR-код, автоматизація, афіша, сеанси

Abstract

The paper considers the problem of automating cinema management processes. An analysis of existing web resources and online ticket booking systems was conducted, as well as a study of the functional capabilities of modern cinemas. The main shortcomings of existing solutions related to limited booking functionality, lack of real-time seat verification, and insufficient integration of ticket control systems were identified. Based on the analysis, the feasibility of developing a web application for cinema automation is substantiated and the main functionality of the system is considered.

Keywords: cinema, web application, ticket booking, QR code, automation, movie schedule, sessions

Вступ

З розвитком цифрових технологій та поширенням онлайн-сервісів питання автоматизації роботи кінотеатрів набуває особливої актуальності. Сучасні кінотеатри обслуговують велику кількість відвідувачів, що створює потребу у швидкому бронюванні квитків, контролі зайнятості місць та ефективному управлінні сеансами. У зв'язку з цим усе ширше використовуються програмні рішення, які дозволяють автоматизувати процес продажу квитків та покращити взаємодію між адміністрацією й клієнтами.

Основною метою створення вебзастосунку є спрощення процесу бронювання квитків та підвищення ефективності роботи кінотеатру. Використання вебтехнологій дозволяє забезпечити доступ до системи через браузер із різних пристроїв без необхідності встановлення додаткового програмного забезпечення. Для реалізації вебзастосунку використано сучасні технології React та Node.js, які забезпечують швидку взаємодію між клієнтською та серверною частинами системи [1, 2].

Аналіз стану технологій бронювання робочих місць у кінотеатрах

Одним із найпоширеніших підходів до організації продажу квитків є використання вебсайтів із функцією онлайн-бронювання. Такі системи дозволяють користувачам переглядати афішу фільмів, обирати сеанси та резервувати місця у залі. Хоча подібний підхід є зручним для користувачів та не потребує встановлення додаткового програмного забезпечення, він має певні обмеження. У багатьох випадках системи не забезпечують автоматичне оновлення інформації про зайняті місця у режимі реального часу, що може призводити до конфліктів під час бронювання. Крім того, окремі сервіси мають обмежений функціонал адміністрування та не підтримують інтегровані механізми контролю електронних квитків.

Більш сучасним рішенням є спеціалізовані системи автоматизації кінотеатрів, що комплексно поєднують управління сеансами, бронювання та генерацію QR-квитків. Наявність такого функціоналу дозволяє клієнтам повністю самостійно керувати замовленнями через вебінтерфейс, що робить процес максимально зручним і значно знижує навантаження на персонал кінотеатру. Інтеграція таких платформ із мобільними сканерами забезпечує швидку валідацію квитків на вході. Це також дозволяє збирати дані для аналізу відвідуваності та оптимізації розкладу.

Проте проблемою багатьох систем є недостатня інтеграція між модулями бронювання та контролю квитків. Адміністраторам часто доводиться використовувати декілька різних сервісів одночасно, що ускладнює керування розкладом сеансів та статистикою відвідування. У деяких випадках також виникають обмеження щодо налаштування функціоналу, оскільки сторонні платформи не дозволяють змінювати логіку роботи системи або адаптувати її до потреб конкретного кінотеатру.

Для більш детального аналізу існуючих рішень було розглянуто популярні сервіси бронювання квитків та вебсайти кінотеатрів. Дослідження проводилося на основі функціональних можливостей систем, зручності використання та наявності автоматизованих механізмів перевірки квитків.

Одним із прикладів є Planet Kino [3]. Система дозволяє переглядати афішу, бронювати квитки та отримувати електронні квитки. Користувач може переглядати інформацію про фільми, доступні формати показу та розклад сеансів. Проте частина функцій доступна лише після авторизації користувача, а інтерфейс містить значну кількість інформаційних блоків, що може ускладнювати навігацію та сповільнювати процес бронювання.

Ще одним прикладом є Multiplex [4]. Користувачі можуть обирати фільми, переглядати розклад сеансів та бронювати місця онлайн. Система підтримує електронні квитки та адаптивний дизайн для мобільних пристроїв. Однак сервіс має обмежений функціонал адміністрування та не підтримує гнучке управління залами кінотеатру, що ускладнює його використання для внутрішньої автоматизації.

Ще одним прикладом є Multiplex [4]. Користувачі можуть обирати фільми, переглядати розклад сеансів та бронювати місця онлайн. Система підтримує електронні квитки та адаптивний дизайн для мобільних пристроїв. Однак сервіс має обмежений функціонал адміністрування та не підтримує гнучке управління залами кінотеатру, що ускладнює його використання для внутрішньої автоматизації. Також було розглянуто сервіс Kinoafisha [5], який надає інформацію про фільми та сеанси різних кінотеатрів. Платформа дозволяє користувачам переглядати розклад показів та коротку інформацію про фільми. Недоліком системи є відсутність єдиного механізму управління бронюваннями та інтегрованого контролю квитків. Крім того, користувач не має можливості повноцінно керувати власними бронюваннями через особистий кабінет.

Результати порівняння аналогів зведено в таблиці

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика

Критерії аналогів	Planet Kino	Multiplex	Kinoafisha	Власна розробка
Онлайн-бронювання квитків	+	+	+	+
Перевірка місць у реальному часі	+	-	-	+
QR-квитки	+	+	-	+
Адміністративна панель	-	-	-	+
Управління залами	-	-	-	+
Загальна оцінка	60%	60%	40%	100%

Проведений аналіз показує, що сучасні системи бронювання мають базові можливості для придбання квитків та перегляду афіші, однак не забезпечують повної автоматизації процесів управління кінотеатром. Таким чином, існує потреба у створенні спеціалізованого вебзастосунку, який поєднуватиме систему бронювання, управління сеансами та контроль електронних квитків в єдиній інформаційній системі.

Також проблемою є недостатня інтеграція між системами бронювання та внутрішніми процесами кінотеатру. Працівникам доводиться використовувати декілька різних сервісів одночасно, що збільшує навантаження на персонал і може призводити до помилок під час обробки бронювань. Відсутність єдиної інформаційної системи негативно впливає на швидкість обслуговування клієнтів та ефективність роботи кінотеатру.

Опис функціоналу вебзастосунку

Проаналізувавши існуючі рішення, було прийнято рішення розробити вебзастосунок для автоматизації роботи кінотеатру.

Розроблений вебзастосунок забезпечує можливість перегляду афіші фільмів, вибору сеансів та бронювання місць у режимі реального часу. Користувач може переглядати інформацію про фільми, час показу, доступні зали та обирати необхідні місця безпосередньо через вебінтерфейс. Після вибору місця система перевіряє його доступність для уникнення конфліктів між бронюваннями. У разі успішного бронювання користувач отримує електронний квиток із QR-кодом. Для генерації QR-квитків використано спеціалізовану бібліотеку QRCode, що дозволяє автоматизувати процес перевірки квитків контролерами [6].

Окрему роль у роботі системи відіграє адміністративна панель. Для зберігання інформації про фільми, сеанси, зали та бронювання використовується система управління базами даних PostgreSQL [7]. Адміністратор має можливість додавати нові фільми, створювати сеанси, редагувати інформацію про зали та контролювати бронювання користувачів. Також передбачено можливість керування розкладом показів та оновлення інформації про доступність місць у режимі реального часу.

Також у системі реалізовано механізм перевірки квитків за допомогою QR-коду. Це дозволяє автоматизувати процес контролю проходу відвідувачів до кінозалу та зменшити навантаження на персонал. Завдяки цьому скорочується час перевірки квитків, зменшується ймовірність помилок під час контролю та підвищується загальна ефективність роботи кінотеатру.

Висновок

У результаті проведеного аналізу сучасних систем бронювання квитків було встановлено, що існуючі рішення не забезпечують достатнього рівня автоматизації та гнучкості управління кінотеатром. Обмеженість функціоналу, відсутність повноцінного контролю місць у режимі реального часу та недостатня інтеграція систем перевірки квитків знижують ефективність роботи кінотеатрів.

З урахуванням виявлених недоліків обґрунтовано доцільність розробки вебзастосунку для автоматизації роботи кінотеатру. Запропоноване рішення забезпечує функції онлайн-бронювання квитків, управління сеансами, генерації QR-квитків та адміністрування системи, що дозволяє підвищити ефективність роботи кінотеатру та покращити якість обслуговування клієнтів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. React Documentation [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://react.dev/
2. Node.js Documentation [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://nodejs.org/
3. Planet Kino [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://planetakino.ua/
4. Multiplex [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://multiplex.ua/
5. Kinoafisha [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://kinoafisha.ua/
6. QRCode npm package [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.npmjs.com/package/qrcode
7. PostgreSQL Documentation [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.postgresql.org/docs/

Зелінський Вячеслав Вячеславович – студент групи 6Пі-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: zelinskiyvyacheslav097@gmail.com

Науковий керівник: ***Романюк Оксана Володимирівна*** – доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: romaniukoksanav@gmail.com

Zelinskyi Viacheslav Viacheslavovych – student of group 6PI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: zelinskiyvyacheslav097@gmail.com

Supervisor: ***Romaniuk Oksana Volodymyrivna*** – Associate Professor of the Software Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: romaniukoksanav@gmail.com

УДК: 543.42:621.438:629.735

В. В. Мартинюк
О. І. Заболотний

КОНЦЕПЦІЯ КОМПАКТНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ АВІАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЗА СКЛАДОМ АВІАЦІЙНОГО ПАЛИВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі представлено концепцію компактного пристрою для дистанційного визначення типу авіаційної системи за складом авіаційного палива Jet A-1. Запропоновано структурну схему системи, що включає оптичний блок збору інфрачервоного випромінювання, спектрометричний модуль, газові фільтри та обчислювальний блок для класифікації літаків за спектральними ознаками продуктів згоряння. Розроблено алгоритм роботи пристрою, який передбачає реєстрацію ІЧ-сигналу, виділення маркерних смуг (CO_2, H_2O, SO_2, NO_x, органічні сполуки), порівняння з еталонною базою даних та визначення типу авіаційної техніки. Окремо розглянуто вплив зовнішніх чинників (вологість, температура, атмосферні гази, відстань до літака, кут огляду) на точність вимірювань та методи їх компенсації, зокрема фонове віднімання, моделювання атмосферних умов та застосування алгоритмів машинного навчання. Отримані результати підтверджують перспективність використання інфрачервоного спектрального аналізу для створення портативних систем моніторингу авіаційних викидів та ідентифікації літаків або БПЛА на великих відстанях.

Ключові слова: інфрачервона спектроскопія, БПЛА, Jet A-1, ідентифікація літаків, продукти згоряння, спектральний аналіз, алгоритм класифікації

Abstracts

This paper presents a concept for a compact device designed to remotely identify the type of aircraft system based on the composition of Jet A-1 aviation fuel. A block diagram of the system is proposed, comprising an optical unit for collecting infrared radiation, a spectrometric module, gas filters and a computing unit for classifying aircraft based on the spectral characteristics of combustion products. An algorithm for the device's operation has been developed, which involves recording the IR signal, identifying characteristic bands (CO_2, H_2O, SO_2, NO_x, organic compounds), comparing these with a reference database, and determining the type of aircraft. The influence of external factors (humidity, temperature, atmospheric gases, distance to the aircraft, viewing angle) on measurement accuracy and methods for their compensation—in particular, background subtraction, modelling of atmospheric conditions and the application of machine learning algorithms—are considered separately. The results obtained confirm the potential of using infrared spectral analysis to create portable systems for monitoring aviation emissions and identifying aircraft or UAVs at long distances.

Keywords: infrared spectroscopy, UAV, Jet A-1, aircraft identification, combustion products, spectral analysis, classification algorithm

Вступ

Авіація (сфера глобальної мобільності та військової тактики) [1] залишається одним із ключових чинників сучасного розвитку. Поряд із традиційними завданнями контролю повітряного простору дедалі більшої актуальності набуває ідентифікація літаків та дронів (визначення типу авіаційної техніки за паливом) [2] та безпілотних систем. Сьогодні відсутні компактні пристрої (портативні системи для аналізу палива у реальному часі) [3], здатні визначати тип авіаційної системи на основі хімічного складу продуктів згоряння авіаційного палива Jet A-1. Це створює обмеження для систем спостереження та ускладнює роботу підрозділів радіоелектронної боротьби (РЕБ) (комплекс заходів для виявлення та протидії авіаційним об'єктам) [4], які потребують точних даних для класифікації цілей на великих відстанях.

Використання інфрачервоної спектроскопії (метод аналізу газів за їхнім ІЧ-випромінюванням) [5] продуктів згоряння Jet A-1 відкриває можливість створення пристрою, що здатний реєструвати

характерні маркерні смуги газів (CO_2, H_2O, SO_2, NO_x, органічні сполуки) та на їх основі визначати тип літака чи дрона. Такий підхід дозволяє інтегрувати систему у комплекси РЕБ, забезпечуючи оперативне виявлення та класифікацію авіаційних об'єктів без необхідності прямого візуального контакту.

Таким чином, розробка компактного пристрою для дистанційної ідентифікації авіаційної системи за паливом Jet A-1 є актуальним завданням, що поєднує інфрачервону спектроскопію, алгоритми класифікації та потреби сучасної оборонної інфраструктури.

Результати дослідження

Структура розроблюваного пристрою для дистанційної ідентифікації авіаційної системи за паливом Jet A-1 базується на принципах інфрачервоної спектроскопії [5] та враховує обмеження існуючих рішень. Прикладом сучасного портативного аналізатора є HY-LiTE® Jet A1 Fuel Test Kit (набір для контролю якості авіаційного палива, що використовується для виявлення мікробного забруднення та води) [3]. Його головна проблема полягає у необхідності прямого дотику з паливом, що робить неможливим застосування у сфері моніторингу літальних апаратів у польоті чи у системах радіоелектронної боротьби [4]. На рисунку 1 наведено приклад такого пристрою, який демонструє сучасний рівень портативних систем контролю палива, але не вирішує завдання дистанційного аналізу.

Рисунок 1 — пристрій Jet A1 Fuel Test Kit

У запропонованій архітектурі кожен модуль виконує окрему функцію, але лише у взаємодії вони утворюють цілісну систему. Такий підхід дозволяє не тільки реєструвати продукти згоряння Jet A-1 у вихлопному шлейфі літака, але й здійснювати їхню класифікацію у реальному часі.

Описана у таблиці 1 структура демонструє архітектуру розроблюваного пристрою для дистанційної ідентифікації авіаційної системи за паливом Jet A-1. Вона складається з шести основних модулів, кожен з яких виконує свою функцію у загальному процесі: від збору інфрачервоного випромінювання вихлопу до його спектрального аналізу, селекції маркерних газів, реєстрації сигналу, обробки даних та передачі результатів. Такий підхід забезпечує логічну послідовність роботи системи та дозволяє інтегрувати її у комплекси моніторингу й радіоелектронної боротьби.

Таблиця 1 - Структура пристрою для дистанційної ідентифікації літаків за паливом Jet A-1

Модуль	Опис	Принцип роботи
Оптична система [5]	Первинний приймач інфрачервоного випромінювання від вихлопного шлейфу літака. Складається з телескопа або коліматора, які збирають і фокусують випромінювання на вхід спектрометра.	Концентрація слабкого інфрачервоного випромінювання у вузький пучок для мінімізації втрат та впливу атмосфери.
ІЧ-спектрометр [5]	Центральний елемент системи, що розкладає сигнал на спектральні компоненти у діапазоні 2–15 мкм.	Перетворення складного сигналу на набір спектральних ліній, які зіставляються з еталонними даними.
Газові фільтри [2]	Селективне виділення маркерних смуг поглинання продуктів згоряння Jet A-1 (CO_2, H_2O, SO_2, NO_x, органічні сполуки).	Пропускання лише цільових довжин хвиль, що підвищує точність ідентифікації.
Детектори [5]	Сенсори (фотодіоди або болометри), які реєструють інтенсивність інфрачервоного випромінювання після спектрометра та фільтрів.	Перетворення оптичного сигналу на електричний для подальшої обробки.
Обчислювальний модуль [4]	«Мозок» пристрою, реалізований на мікропроцесорі або FPGA.	Аналіз спектрів, порівняння з еталонною базою та класифікація типу літака за алгоритмами розпізнавання образів.
Комунікаційний блок [1]	Модуль передачі даних на наземну станцію чи мобільний пристрій.	Використання бездротових каналів (Wi-Fi, LTE, радіо) для інтеграції у систему моніторингу та РЕБ.

Алгоритм функціонування розроблюваного пристрою для дистанційної ідентифікації базується на послідовній взаємодії його структурних модулів та враховує вплив атмосферних і експлуатаційних чинників.

Для програмної реалізації першого етапу — збору інфрачервоного випромінювання вихлопного шлейфу літака — необхідно створити модуль попередньої обробки сигналу, який працює з даними, отриманими від оптичної системи [5]. У цьому модулі реалізуються алгоритми цифрової фільтрації шумів, що компенсують вплив атмосферних чинників (хмарність, пил, вологість). Для цього застосовуються адаптивні фільтри, які автоматично змінюють параметри залежно від поточних умов середовища. Додатково програмно реалізується стабілізація сигналу, що компенсує коливання оптичної системи при зміні положення пристрою. Таким чином формується нормалізований потік даних, який є придатним для подальшого спектрального аналізу.

Другий етап — робота ІЧ-спектрометра [5] — реалізується програмно через алгоритми спектрального розкладу. Основним інструментом є перетворення Фур'є [6], яке дозволяє розкласти складний сигнал на окремі частотні компоненти у діапазоні 2–15 мкм. У програмному забезпеченні передбачено модуль калібрування, що враховує експлуатаційні чинники, зокрема температуру навколишнього середовища. При низьких температурах інтенсивність випромінювання зменшується, тому програмний модуль автоматично коригує коефіцієнти підсилення сенсорів. Крім того, реалізується функція порівняння отриманих спектральних ліній з еталонною базою даних, яка містить характерні смуги поглинання продуктів згоряння Jet A-1. Це дозволяє виділити маркерні гази навіть за умов низької інтенсивності сигналу.

На етапі роботи газових фільтрів [2] програмна реалізація передбачає створення модуля селекції спектральних даних. Після того як ІЧ-спектрометр [5] розклав сигнал на спектральні компоненти, програмний модуль виконує порівняння отриманих довжин хвиль із заданими діапазонами поглинання цільових газів (CO_2, H_2O, SO_2, NO_x, органічні сполуки). Це реалізується через алгоритми спектральної маски: програмно формується набір «вікон» у спектрі, які пропускають лише потрібні діапазони. Таким чином, відсікаються фонові шуми атмосфери, що не відповідають маркерним газам. Важливим експлуатаційним чинником є висота польоту літака: на великих висотах концентрація газів у вихлопі змінюється, тому програмний модуль має враховувати поправки на тиск і температуру, використовуючи базу даних атмосферних моделей, зокрема стандартну атмосферу ICAO [7]. Це дозволяє адаптувати алгоритм селекції до реальних умов польоту.

На етапі реєстрації сигналу детекторами [5] програмна реалізація полягає у перетворенні оптичного сигналу на електричний та його цифровій обробці. Для цього створюється модуль аналого-цифрового перетворення [8], який оцифровує сигнал із фотодіодів або болометрів. Далі застосовуються алгоритми компенсації температурних коливань: програмний модуль постійно контролює температуру сенсорів і коригує їхні характеристики, щоб уникнути дрейфу сигналу. Крім того, враховуються електромагнітні завади, які можуть виникати у зоні дії систем радіоелектронної боротьби [4]. Для цього реалізується програмний блок фільтрації високочастотних перешкод та алгоритми виявлення аномалій у сигналі. У результаті формується стабільний цифровий потік даних, який надходить до обчислювального модуля для подальшого аналізу.

На етапі обчислювального модуля [4] програмна реалізація передбачає створення комплексу алгоритмів для аналізу спектральних даних. Отримані від детекторів [5] цифрові потоки сигналів зіставляються з еталонною базою даних, яка містить характерні смуги поглинання продуктів згоряння Jet A-1. Для цього застосовуються алгоритми класифікації та машинного навчання, зокрема методи багатовимірної регресії, нейронні мережі та алгоритми розпізнавання образів. Важливим аспектом є врахування атмосферних чинників: зміна складу повітря при різних погодних умовах (вологість, температура, тиск) може впливати на інтенсивність спектральних ліній. Тому програмний модуль має включати блок нормалізації даних, який коригує спектри відповідно до параметрів навколишнього середовища. Експлуатаційні чинники також відіграють ключову роль: різні режими роботи двигуна (зліт, крейсерський політ, посадка) змінюють склад вихлопу, що враховується у програмному забезпеченні шляхом створення окремих моделей для кожного режиму. Це дозволяє підвищити точність класифікації та зменшити ймовірність хибних результатів.

Завершальним етапом є робота комунікаційного блоку [1], який забезпечує передачу результатів аналізу на наземну станцію або мобільний пристрій у режимі реального часу. Програмна реалізація цього етапу включає модуль кодування та захисту даних, що гарантує їхню цілісність і конфіденційність. Для передачі можуть використовуватися різні канали зв'язку — Wi-Fi, LTE або

спеціалізовані радіоканали. Важливо враховувати експлуатаційні чинники, пов'язані з якістю каналу: перешкоди, завади чи обмежена пропускна здатність можуть впливати на швидкість та точність передачі даних. Тому програмний модуль має реалізовувати адаптивні протоколи зв'язку, які автоматично змінюють параметри передачі залежно від умов середовища. Додатково передбачено механізми дублювання пакета даних та контрольні суми, що дозволяють виявляти та виправляти помилки під час передачі. У результаті користувач отримує достовірну інформацію про ідентифікацію літака за паливом Jet A-1 у реальному часі, навіть за умов дії зовнішніх завад.

Алгоритм роботи такого пристрою забезпечує послідовний технологічний ланцюг, що охоплює всі етапи — від збору інфрачервоного випромінювання до спектрального аналізу, селекції маркерних газів, реєстрації сигналу, його обробки та передачі результатів у реальному часі. Кожен етап має власну програмну реалізацію, яка враховує атмосферні та експлуатаційні чинники, що гарантує точність і надійність роботи системи навіть у складних умовах.

Схема архітектури пристрою (рисунок 2) відображає логічну структуру системи, що забезпечує узгоджену взаємодію апаратних і програмних компонентів. Вона складається з чотирьох основних блоків: сенсорного, обчислювального, комунікаційного та користувацького. Сенсорний блок включає ІЧ-спектрометр, газові сенсори (CO_2, HC, NO_x) та температурно-тискові датчики, які формують первинні сигнали для аналізу складу палива. Обчислювальний модуль містить ADC-перетворювачі та FPGA-процесор, що виконують спектральний аналіз і класифікацію палива Jet A-1 у реальному часі. Комунікаційний інтерфейс забезпечує передачу даних через Wi-Fi або LoRa-мережі з використанням AES-шифрування, а інтерфейс користувача містить дисплей для візуалізації результатів та елементи керування для налаштування параметрів. Така архітектура дозволяє здійснювати збір, обробку та передачу даних у реальному часі з високою точністю та стабільністю навіть за складних атмосферних умов.



Рисунок 2 – Схема архітектури пристрою для дистанційної ідентифікації літаків.

Для реалізації програмного забезпечення доцільно використовувати комбінацію мов та інструментів. Python [9] є оптимальним для реалізації алгоритмів спектрального аналізу [6], машинного навчання та обробки великих масивів даних. Завдяки бібліотекам NumPy, SciPy, TensorFlow та PyTorch він забезпечує швидку розробку та гнучкість. C++ [10] доцільно застосовувати для модулів, що потребують високої продуктивності та роботи у реальному часі, зокрема для аналого-цифрового перетворення [8] та низькорівневої взаємодії з сенсорами. FPGA [11], реалізовані мовами опису апаратури VHDL або Verilog, ефективні для паралельної обробки спектральних даних у обчислювальному модулі [4], що дозволяє зменшити затримки та підвищити точність класифікації. Для комунікаційного блоку [1] доцільно використовувати Java [12] або C# [13], оскільки вони мають розвинені бібліотеки для роботи з мережевими протоколами, шифруванням та інтеграцією у системи моніторингу.

Висновки

У ході дослідження було сформовано повний алгоритм роботи пристрою для дистанційної авіаційної системи за паливом Jet A-1 та аналогами. Він охоплює всі етапи — від збору інфрачервоного випромінювання та спектрального аналізу до селекції маркерних газів, реєстрації сигналу, його обробки та передачі результатів у реальному часі. Така структура забезпечує комплексний підхід до аналізу вихлопних газів і дозволяє отримувати достовірні дані навіть у складних умовах.

Дослідження показало, що точність роботи системи значною мірою залежить від врахування атмосферних та експлуатаційних чинників. Вологість, температура, тиск, режими роботи двигуна та електромагнітні завади впливають на якість сигналу, тому програмна реалізація повинна включати адаптивні алгоритми компенсації та нормалізації даних.

З точки зору програмного забезпечення оптимальним є використання гібридної архітектури. Python забезпечує ефективний спектральний аналіз і машинне навчання, C++ — продуктивність у реальному часі та взаємодію з сенсорами, FPGA (VHDL, Verilog) — паралельну обробку спектральних даних, а Java та C# — стабільну роботу комунікаційного блоку з мережевими протоколами та шифруванням.

Такий пристрій матиме важливе застосування у військовій сфері. Система може використовуватися для ідентифікації літаків та БПЛА противника за типом палива, що підвищує ефективність радіоелектронної боротьби та розвідки. Завдяки здатності працювати у реальному часі навіть за умов перешкод, пристрій стає універсальним інструментом для сучасних оборонних технологій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. International Air Transport Association. Fuel Quality Pool (IFQP). Офіційний сайт. URL: https://www.iata.org (дата звернення: 12.05.2026).
2. ASTM International. ASTM D1655 – Standard Specification for Aviation Turbine Fuels. Офіційний сайт. URL: https://www.astm.org (дата звернення: 12.05.2026).
3. HY-LiTE Fuel Testing. Jet A-1 Fuel Test Kit. Офіційний сайт. URL: https://www.hy-lite.com (дата звернення: 12.05.2026).
4. NATO Standardization Office. Electronic Warfare Doctrine. Брюссель, 2023.
5. Infrared Spectroscopy Basics. Educational resource. URL: https://www.sciencedirect.com (дата звернення: 12.05.2026).
6. Перетворення Фур'є. Вікіпедія — вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Перетворення_Фур%27є (дата звернення: 12.05.2026).
7. International Civil Aviation Organization (ICAO). *Official website*. — Режим доступу: https://www.icao.int/ (дата звернення: 12.05.2026).
8. Лекція 3. Вимірювальні комп'ютерні системи. Вінницький національний технічний університет. URL: https://mpa.vntu.edu.ua/fdb/2428/Лекція3Вимірювальнікомп.системи.pdf (дата звернення: 12.05.2026).
9. Python Software Foundation. *Python Documentation*. — Режим доступу: https://docs.python.org/3/ (дата звернення: 12.05.2026).
10. ISO C++ Foundation. *Standard C++ Documentation*. — Режим доступу: https://isocpp.org/ (дата звернення: 12.05.2026).
11. IEEE Standards Association. *IEEE Standards for VHDL and Verilog*. — Режим доступу: https://standards.ieee.org/ (дата звернення: 12.05.2026).
12. Oracle Corporation. *Java SE Documentation*. — Режим доступу: https://docs.oracle.com/javase/ (дата звернення: 12.05.2026).
13. Microsoft Corporation. *C# Documentation*. — Режим доступу: https://learn.microsoft.com/dotnet/csharp/ (дата звернення: 12.05.2026).

Заболотний Олександр Іванович – студент групи 2ПІ-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: zoleksandr06@gmail.com

Науковий керівник: ***Мартинюк Володимир Валерійович*** кандидат технічних наук, доцент, Кафедра загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: martynyuk.v.v@vntu.edu.ua

Oleksandr I. Zabolotnyi– a student of 2SE-25b group, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: zoleksandr06@gmail.com

Scientific Supervisor***:***

Martyniuk Volodymyr Valeriiovych PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Department of General Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, e-mail: martynyuk.v.v@vntu.edu.ua

УДК 524.7-34

А. Т. Анпілова
В. В. Мартинюк

АНАЛІЗ РЕЗИДУАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ТА ФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ БЕЗЗОРЯНОЇ ХМАРИ ТЕМНОЇ МАТЕРІЇ CLOUD-9

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Стаття присвячена дослідженню фізичних характеристик нововиявленого типу космічних об'єктів на прикладі реліктової хмари «Cloud-9». Проаналізовано динамічну рівновагу системи нейтрального водню та темної матерії. Визначено критичні межі маси, що диференціюють беззоряні реліктові структури від карликових галактик.

Ключові слова: темна матерія, нейтральний водень, реліктова хмара, RELHIC, зореутворення.

Abstract

The article is devoted to the study of physical characteristics of a newly discovered type of cosmic objects on the example of the relic cloud "Cloud-9". The dynamic equilibrium of the neutral hydrogen and dark matter system is analyzed. The critical mass limits differentiating starless relic structures from dwarf galaxies are determined.

Keywords: dark matter, neutral hydrogen, relic cloud, RELHIC, star formation.

Вступ

Ефективність сучасних космологічних моделей безпосередньо залежить від точності інтерпретації фізичних сигналів, отриманих за допомогою орбітальних та наземних інструментів [1]. Радіоастрономічні та радіоінтерферометричні методи досліджень на сьогодні є домінуючими у верифікації структури Всесвіту.

На відміну від класичних оптичних спостережень, дослідження первісних газових комплексів базується на фундаментальних принципах електродинаміки, зокрема на детектуванні радіовипромінювання ліній нейтрального водню під впливом гравітаційного потенціалу прихованої маси [2]. Для фахівців у сфері астрофізики розуміння цих процесів є критичним для розробки низькорівневих алгоритмів обробки спектрометричних даних.

Результати дослідження

Фізична модель виявленого об'єкта «Cloud-9» (класифікованого як RELHIC — Reionization-Limited H I Cloud) складається з багатошарової структури, де сферичне ядро з нейтрального водню утримується гравітаційним полем хмари темної матерії [3]. При наближенні радіотелескопів до сканування ділянки поблизу галактики M94 виникає стабільний радіосигнал на частоті 1420 МГц. Людське око чи оптичний телескоп безпосередньо не фіксують темну матерію, оскільки вона не взаємодіє з електромагнітним випромінюванням, слугуючи виключно гравітаційним «контейнером» для газу. В точці локалізації об'єкта формується динамічний баланс, де умова гравітаційної рівноваги (стабільність газу від розширення) C визначається за фундаментальною формулою балансу тиску та маси:

$$M = \frac{v^2 \cdot R}{G}, \quad (1)$$

де M — загальна маса об'єкта (яка у Cloud-9 дорівнює близько 5 мільярдів мас Сонця);
v — дисперсія швидкостей або теплова швидкість часток газу;
R — радіус хмари (еквівалентний радіус ядра — 2 450 світлових років);
G — гравітаційна стала.

Реєстрація відсутності зореутворення базується на відстеженні падіння оптичного потоку за допомогою камери Hubble Advanced Camera for Surveys [4]. Оскільки зміна інтенсивності випромінювання обернено пропорційна масі гало, фізичні межі існування RELHIC жорстко обмежені параметрами «золотої середини»: загальна маса темної матерії визначена на рівні близько 5 *10^9 мас Сонця, що утримує газ масою 10^6 мас Сонця від колапсу в зоряну систему.



Рис. 1. Хмара Cloud-9 — беззоряна газова хмара поблизу галактики M94, отримана телескопом Hubble (джерело: NASA/ESA)

Висновки

Встановлено, що стабільність існування беззоряних реліктових хмар визначається параметрами гравітаційної рівноваги та іонізаційного тиску в багатошаровій структурі раннього Всесвіту. Використання формули балансу дозволяє проводити розрахунки необхідного енергетичного потенціалу для компенсації іонізуючого випромінювання, що є важливим при проектуванні перспективних космічних систем радіолокації та моделюванні еволюції матерії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Anand G. The First RELHIC Cloud-9 is a Starless Gas Cloud / G. Anand, A. Benitez-Llambay, R. Beaton, A. Fox // The Astrophysical Journal Letters. — 2026. — Vol. 998, No. 2. — P. 12–15.
2. Barrett L. Spaceborne observatories and dark matter structures / L. Barrett, K. Omote // Scientific American. — 2021. — Vol. 324, No. 4. — P. 42–45.
3. https://science.nasa.gov/missions/hubble/nasas-hubble-examines-cloud-9-first-of-new-type-of-object/

Анпілова Аріна Тарасівна — студент групи 1ПІ-25Б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Науковий керівник: **Мартинюк Володимир Валерійович** — канд. техн. наук, доцент кафедри фізики, Вінницький національний технічний університет.

Anpilova Arina T. — student, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Supervisor: **Martyniuk Volodymyr V.** — Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor of the Physics Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.42

А.Р.Гордаш
О.В.Ромаюк

РОЗРОБКА КЛЮЧОВИХ МОДУЛІВ ТА ІНТЕРФЕЙСУ ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ БРОНЮВАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ У КОВОРКІНГУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі було проведено обґрунтування вибору засобів реалізації програмного забезпечення, визначено основні принципи побудови системи та розроблено модель роботи користувацької й адміністративної частин вебзастосунку. Описано ключові програмні модулі системи. Також розглянуто особливості розробки графічного інтерфейсу вебзастосунку та принципи організації взаємодії користувача із системою. Розроблені модулі забезпечують автоматизацію процесу бронювання, підвищення ефективності використання ресурсів коворкінгу та зручність управління робочими місцями.

Ключові слова: коворкінг, робоче місце, бронювання, робочий простір, автоматизація, оптимізація

Abstract

In the work, the justification of the choice of software implementation tools was carried out, the main principles of system construction were determined, and a model of the user and administrative parts of the web application was developed. The key software modules of the system are described. The peculiarities of the development of the graphical interface of the web application and the principles of organizing user interaction with the system are also considered. The developed modules ensure the automation of the booking process, increasing the efficiency of the use of coworking resources and the convenience of managing workplaces.

Keywords: coworking space; workplace; booking; workspace; automation; optimization

Вступ

Сучасні коворкінг-простори активно використовуються для організації гнучкого робочого середовища, що створює потребу в ефективному управлінні робочими місцями та процесами їх бронювання. Зі збільшенням кількості користувачів і ресурсів виникає необхідність автоматизації процесів контролю доступності, перевірки конфліктів бронювання та управління даними користувачів і робочих місць. Використання вебзастосунків дозволяє значно спростити організацію цих процесів, забезпечити централізоване зберігання інформації та підвищити ефективність взаємодії між користувачами й адміністрацією коворкінгу [1].

Під час розробки системи особливу увагу необхідно приділити ключовим модулям обробки бронювань, оскільки саме вони забезпечують коректність роботи системи та запобігають виникненню помилок. Крім цього, важливими складовими є розробка моделі роботи системи та зручного графічного інтерфейсу.

Метою роботи є розробка програмних модулів та інтерфейсу застосунку для управління бронюванням робочих місць у коворкінгу. Для досягнення поставленої мети було виконано вибір засобів реалізації, розроблено модель роботи системи, визначено структуру ключових модулів та реалізовано графічний інтерфейс вебзастосунку.

Обґрунтування вибору засобів для реалізації програмного забезпечення

Розробка системи управління бронюванням робочих місць у коворкінгу потребує ретельного підходу до вибору технологічних засобів, які забезпечують реалізацію функціональних вимог системи, її надійність, продуктивність і можливість подальшого розвитку.

У якості основної мови серверної розробки було обрано PHP. Цей вибір обумовлений тим, що PHP є широко розповсюдженою мовою для створення вебзастосунків, має просту інтеграцію з HTML і добре підходить для реалізації серверної логіки в рамках клієнт-серверної архітектури [2]. PHP дозволяє безпосередньо працювати з HTTP-запитами, обробляти дані форм і реалізовувати взаємодію

з базою даних без необхідності використання додаткових бібліотек [3]. Це забезпечує повний контроль над логікою застосунку та дозволяє чітко реалізувати необхідні модулі.

Для реалізації клієнтської частини було обрано HTML, CSS і JavaScript як базові вебтехнології. HTML використовується для створення структури сторінок і форм введення даних, CSS – для оформлення інтерфейсу та забезпечення адаптивності, а JavaScript – для реалізації динамічної взаємодії з користувачем. Такий підхід дозволяє створити зрозумілий і зручний інтерфейс [4]. Крім того, використання чистого JavaScript забезпечує гнучкість у реалізації функціоналу, зокрема при динамічному оновленні доступних часових слотів і взаємодії із сервером через AJAX-запити.

У якості системи керування базами даних було обрано MySQL. Цей вибір пояснюється її надійністю, продуктивністю та широким використанням у веброзробці. MySQL добре інтегрується з PHP, що дозволяє ефективно реалізувати зберігання та обробку даних [5]. Структура бази даних, що включає таблиці користувачів, робочих місць і бронювань, оптимально відповідає задачам застосунку. Зокрема, обраний підхід до збереження бронювань у вигляді окремих записів для кожної години дозволяє значно спростити перевірку доступності та уникнути конфліктів.

Обраний стек технологій – простий, зрозумілий і, головне, ефективний для реалізації поставлених задач. Він дозволяє уникнути надлишкової складності, зосередитися на розробці ключового функціоналу та забезпечити прозору структуру коду. Крім того, такий підхід полегшує тестування, налагодження та подальшу модифікацію системи.

Таким чином, проведений варіантний аналіз підтвердив доцільність використання HTML, CSS, JavaScript, PHP і MySQL для реалізації програмних модулів вебзастосунку управління бронюванням робочих місць. Обрані засоби повністю відповідають вимогам проєкту, забезпечують ефективну реалізацію всіх функціональних можливостей системи та створюють надійну основу для її подальшого розвитку.

Розробка моделі роботи продукту

Щоб краще розуміти роботу модулів вебзастосунку для управління бронюванням робочих місць у коворкінгу було вирішено розробити модель роботи системи для користувача (рис. 1) і адміністратора (рис. 2) у вигляді UML діаграми діяльності.



Рисунок 1 – Модель роботи системи у вигляді діаграми діяльності користувацької частини

Відповідно до діаграми користувацької частини, спочатку користувач має пройти вхід/реєстрацію. Далі треба обрати сторінку (Бронювання, Мої бронювання). На сторінці «Бронювання» він може перейти до бронювання місця, обираючи дату і місце, що йому потрібне. На сторінці «Мої бронювання» користувач може переглянути список своїх бронювань і, за потреби, щось відредагувати або видалити.



Рисунок 2 – Модель роботи системи у вигляді діаграми діяльності адміністративної частини

Відповідно до діаграми адміністративної частини, користувач також має пройти вхід/реєстрацію. Далі треба обрати сторінку (Бронювання, Список бронювань, Керування місцями). На сторінках «Бронювання» та «Список бронювань» він може відредагувати або видаляти записи. На сторінці «Керування місцями» користувач може додати нове місце, або відредагувати або видалити зі списку існуючих.

Опис ключових модулів вебзастосунку

Модуль авторизації користувачів є одним із базових компонентів розробленого вебзастосунку, оскільки він забезпечує ідентифікацію користувачів та контроль доступу до функціональних

можливостей системи. Основною метою даного модуля є перевірка облікових даних користувача та визначення його ролі для подальшого надання відповідного рівня доступу.

Модуль бронювання користувачем відповідає за реалізацію основного функціоналу системи – створення бронювань робочих місць у коворкінгу. Його метою є забезпечення зручного та інтуїтивного процесу вибору параметрів бронювання з одночасним контролем доступності ресурсів.

Модуль управління робочими місцями призначений для адміністрування ресурсів коворкінгу та забезпечує можливість створення, редагування та видалення робочих місць. Його функціонування є критично важливим для підтримки актуальності даних та коректної роботи всієї системи бронювання.

Модуль управління бронюванням реалізує функціонал перегляду, редагування та видалення бронювань і призначений для використання адміністраторами системи. Його основною метою є забезпечення контролю за всіма бронюваннями та можливість оперативного внесення змін.

Модуль перевірки доступності та конфліктів є ключовим елементом системи, оскільки саме він забезпечує коректність бронювань та запобігає виникненню помилок. Його основна задача полягає у перевірці можливості створення або редагування бронювання з урахуванням наявних обмежень.

Як приклад реалізації модулів було наведено діаграму компонентів, що показана на рисунку 3.



Рисунок 3 – Діаграма компонентів модуля авторизації користувачів

Розробка графічного інтерфейсу продукту

Розробка вебінтерфейсу програмного застосунку є одним із ключових етапів створення системи управління бронюванням робочих місць у коворкінгу, оскільки саме інтерфейс забезпечує безпосередню взаємодію користувача із системою та визначає зручність її використання. Основною метою розробки вебінтерфейсу було створення інтуїтивно зрозумілого, функціонального та адаптивного середовища, яке дозволяє користувачам швидко виконувати необхідні дії, а адміністраторам – ефективно управляти ресурсами системи.

Інтерфейс застосунку реалізовано з використанням базових вебтехнологій HTML, CSS та JavaScript, що забезпечує його універсальність та доступність на різних пристроях. Структура сторінок побудована за принципами логічного розділення елементів, що дозволяє користувачеві легко орієнтуватися у функціоналі системи [6]. Основні сторінки застосунку включають сторінку авторизації, сторінку перегляду доступних робочих місць, сторінку створення бронювання, сторінку перегляду власних бронювань, а також адміністративну панель для управління даними.

При розробці інтерфейсу було враховано принципи сучасного UI/UX-дизайну [7]. Зокрема, використано мінімалістичний підхід до оформлення, який дозволяє зосередити увагу користувача на основних функціях системи. Важливу роль відіграє візуальне розмежування елементів, що досягається за допомогою кольорів, відступів та типографіки. Інтерактивні елементи, такі як кнопки, форми введення та посилання, мають чітке візуальне оформлення, що сигналізує про їх функціональне призначення.

Першою сторінкою, з якою взаємодіє користувач, є сторінка авторизації (див. рисунок 4). Вона містить форму для введення електронної пошти та пароля, а також кнопку входу до системи. Інтерфейс цієї сторінки реалізовано максимально просто та зрозуміло, щоб користувач міг швидко здійснити вхід без зайвих дій. Поля введення мають підписи та візуальні підказки, що зменшує ймовірність помилок. У разі введення некоректних даних система відображає відповідне повідомлення, яке інформує користувача про необхідність повторного введення. Також передбачено можливість переходу до реєстрації нового користувача.



Рисунок 4 – Сторінка входу

Після успішної авторизації користувач потрапляє до системи відповідно до своєї ролі. Якщо користувач має адміністративні права, йому відкривається доступ до адміністративної частини застосунку. Центральним елементом адміністративного інтерфейсу є сторінка перегляду бронювань (див. рисунок 5). На цій сторінці відображається структура робочих місць у поєднанні з часовими інтервалами у модальному вікні, що дозволяє візуально оцінити зайнятість ресурсів протягом обраного дня.



Рисунок 5 – Адміністративна сторінка “Бронювання”

Користувацька частина застосунку орієнтована на простоту та швидкість виконання основних дій. Основною сторінкою для користувача є сторінка перегляду доступних робочих місць (див. рисунок 6). На ній відображаються картки місць із зазначенням їх характеристик. Користувач може обрати потрібну дату, після чого система динамічно оновлює інформацію про доступність. Кожна картка є інтерактивною та дозволяє перейти до процесу бронювання.



Рисунок 6 – Користувацька сторінка “Бронювання”

Таким чином, у результаті розробки вебінтерфейсу було створено повноцінну систему взаємодії користувачів і адміністраторів із застосунком. Інтерфейс забезпечує зручний доступ до всіх функцій, дозволяє ефективно управляти бронюваннями та ресурсами, а також мінімізує ймовірність помилок під час роботи із системою. Реалізовані рішення відповідають сучасним вимогам до вебзастосунків і забезпечують комфортне використання системи на різних пристроях.

Висновок

У результаті виконання роботи було розроблено ключові модулі управління бронюванням робочих місць у коворкінгу, які забезпечують автоматизацію процесу створення, перевірки та обробки бронювань. Проведено обґрунтування вибору технологічних засобів реалізації вебзастосунку та визначено структуру системи на основі клієнт-серверної архітектури.

У роботі було розроблено модель функціонування користувацької та адміністративної частин системи. Окрему увагу приділено розробці графічного інтерфейсу, який забезпечує зручну взаємодію користувачів із системою та спрощує управління ресурсами коворкінгу.

Результатом роботи став вебзастосунок для управління бронюванням робочих місць, який дозволяє підвищити ефективність використання робочого простору, забезпечити контроль бронювань і покращити організацію роботи коворкінгу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Гордаш А. Р. Розробка вебзастосунку для управління бронюванням робочих місць у коворкінгу / А. Р. Гордаш, О. В. Романюк // Матеріали LV Всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ. – Вінниця, 2026. – 4 с.
2. Smith M. HTML & CSS Mastery 2025: From Beginner to Expert. – Seattle: Amazon Digital Services LLC – Kdp, 2025. 336 p.
3. Atencio L. The Joy of JavaScript. – New York: Manning, 2021. 360 p.
4. Advantages and Disadvantages of PHP [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.geeksforgeeks.org/php/advantages-and-disadvantages-of-php/
5. MySQL Database [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.motadata.com/it-glossary/mysql-database/
6. Секрети успішних сайтів: як правильно побудувати структуру [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ifish.com.ua/ua/baza-znan/pravilna-struktura-sajtu/
7. Що таке UI і UX [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://artjoker.ua/blog/chto-takoe-ui-i-ux-kakaya-mezhdu-nimi-raznitsa/

Гордаш Аліна Русланівна – студент групи 5Пі-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: aliiigorika@gmail.com

Науковий керівник: ***Романюк Оксана Володимирівна*** – доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: romaniukoksanav@gmail.com

Gordash Alina Ruslanivna – student of group 5PI-22b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: aliiigorika@gmail.com

Supervisor: ***Romaniuk Oksana Volodymyrivna*** – Associate Professor of the Software Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: romaniukoksanav@gmail.com

УДК[004.4:004.415](043.2)

А. Ю. Білінський

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезах розглядається поняття життєвого циклу програмного забезпечення, його основні етапи та моделі. Визначено значення кожного етапу в процесі розробки програмного продукту, включаючи аналіз вимог, проєктування, реалізацію, тестування, супровід та виведення з експлуатації. Проаналізовано популярні моделі життєвого циклу, такі як каскадна, спіральна та гнучкі підходи.

Ключові слова: життєвий цикл, програмне забезпечення, моделі розробки, SDLC, етапи.

Abstract

This paper examines the concept of the software development life cycle, its main stages, and models. Each stage in the software development process is discussed, including requirements analysis, design, implementation, testing, maintenance, and decommissioning. Popular SDLC models such as waterfall, spiral, and agile methodologies are also analyzed.

Keywords: software life cycle, software development, SDLC, development models, stages.

Вступ

Життєвий цикл програмного забезпечення (ЖЦПЗ) — це послідовність етапів, які проходить програмний продукт від моменту виникнення ідеї до повного припинення його використання. Ефективне управління життєвим циклом дозволяє забезпечити якість, стабільність та підтримку ПЗ протягом усього його існування.

Результати дослідження

До основних етапів життєвого циклу ПЗ належать:

1. Identify and Gather Information

Цей етап включає в себе детальне вивчення вимог користувачів та бізнес-цілей, для яких розробляється програмне забезпечення. Це також передбачає збирання та аналізування інформації з різних джерел, включаючи інтерв'ю з зацікавленими сторонами, опитування користувачів, аналіз конкурентів і ринку, а також огляд існуючих рішень. На цьому етапі важливо чітко визначити всі функціональні та нефункціональні вимоги, обмеження, технічні потреби та критерії успіху. Також слід враховувати технологічні тренди, законодавчі вимоги, бюджетні обмеження та терміни.

2. Plan

Планування — це стратегічний етап, на якому визначається, як будуть досягнуті цілі проєкту. Включає розробку детального плану проєкту, що охоплює етапи, ресурси, бюджет, час, ідентифікацію ризиків і визначення основних етапів виконання. Це також включає створення плану управління ризиками, визначення необхідних інструментів і технологій, а також розподіл задач серед команди. Крім того, важливо визначити методологію розробки (Waterfall, Agile тощо) і способи контролю якості.

3. Design

Дизайн — це етап, на якому створюється архітектура системи та її компоненти. Під час цього етапу відбувається трансформація вимог та ідей у конкретні технологічні рішення. Архітектура програмного забезпечення, проектування баз даних, інтерфейсу користувача, а також розробка прототипів і моделей системи — усе це є частиною етапу дизайну. Важливо врахувати масштабованість, безпеку, інтеграцію з іншими системами, ефективність і простоту підтримки системи в майбутньому. Дизайн визначає фундамент для подальшого кодування, тому він має бути ретельно продуманий.

4. Implement

Реалізація або розробка програмного забезпечення — це етап, коли команда починає писати код на основі розробленого дизайну. Важливо, щоб програмісти суворо дотримувались специфікацій, визначених на етапі планування і дизайну. Тут також реалізуються алгоритми, структури даних, API та інтеграції з іншими системами. Це може включати в себе розробку серверної та клієнтської частин,

створення бази даних, налаштування середовища для тестування та інші операції, необхідні для функціонування ПЗ. Кожен розробник повинен співпрацювати з командою для забезпечення правильності та ефективності реалізації.

5. Test

Тестування — критичний етап, що дозволяє переконатися в тому, що програмне забезпечення відповідає всім вимогам і не має дефектів. Це може включати різноманітні види тестів: юніт-тести, інтеграційні, системні, приймальні тести, тестування безпеки та продуктивності. Під час тестування також важливо перевірити взаємодію системи з іншими програмами та її стабільність при високих навантаженнях. Автоматизоване тестування та CI/CD можуть бути корисними на цьому етапі для прискорення процесу та забезпечення безперервної перевірки якості.

6. Deploy

Етап розгортання включає в себе переміщення розробленого і протестованого програмного забезпечення з середовища розробки в реальне або тестове середовище для використання кінцевими користувачами. Це може бути локальний сервер, хмарна платформа чи інше середовище. На цьому етапі можуть проводитися налаштування, оптимізація, передача даних, і переналаштування системи на вимоги конкретного середовища. Важливо продумати процеси резервного копіювання та відновлення, щоб запобігти втраті даних під час перенесення. Крім того, можна реалізувати безперервне розгортання для забезпечення безперервного оновлення та підтримки актуальності системи.

7. Maintain

Підтримка включає в себе всі операції, які необхідні для того, щоб програмне забезпечення функціонувало належним чином протягом всього його життєвого циклу. Це включає виправлення багів, випуск оновлень і патчів для забезпечення безпеки, а також удосконалення функціональності на основі відгуків користувачів. Підтримка також може включати оптимізацію системи для збереження її ефективності і масштабованості. Це постійний процес, що вимагає моніторингу, тестування та управління конфігураціями для забезпечення безперервної роботи і зручності користувачів.

На рисунку 1 зображено схему життєвого циклу ПЗ.



Рисунок 1 – Схема життєвого циклу ПЗ

Кожен етап життєвого циклу програмного забезпечення важливий і тісно пов'язаний з іншими, забезпечуючи успішне виконання проекту від початку до кінця.

Висновки

Життєвий цикл програмного забезпечення є фундаментальним поняттям у галузі ІТ. Правильна організація етапів розробки дозволяє створювати надійні та ефективні програмні продукти. Вибір моделі ЖЦПЗ залежить від потреб проєкту, команди та очікуваних результатів. Гнучкі підходи останнім часом набули великої популярності завдяки своїй адаптивності та клієнтоорієнтованості.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Sommerville I. Software Engineering. 10th ed. Pearson, 2015.

2. Pressman R. S. Software Engineering: A Practitioner's Approach. 8th ed. McGraw-Hill, 2014.
3. Agile Manifesto: https://agilemanifesto.org/
4. IEEE Std 1074-2006 – IEEE Standard for Developing a Software Project Life Cycle Process

Артем Юрійович Білінський – студент 3ПІ-23Б факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: bilinskiyartem110407@gmail.com;

Artem Y. Bilinskyi – Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bilinskiyartem110407@gmail.com;

УДК 681.12

Б. В. Прокоп[1]
С. В. Богомолов[1]

АЛГОРИТМІЧНИЙ ПІДХІД ДО СТАБІЛІЗАЦІЇ МАГНІТНОГО ЛЕВІТАТОРА

[1] Вінницький національний технічний університет;

Анотація

У роботі розглянуто алгоритмічний підхід до стабілізації магнітного левітатора на основі математичної моделі електромагнітної системи. Запропоновано метод керування, що враховує нелінійність електромагнітної сили та динаміку переміщення левітуючого об'єкта. Проведено аналіз стійкості системи та визначено параметри регулятора, які забезпечують мінімізацію коливань об'єкта у процесі левітації.

***Ключові слова*:** магнітний левітатор, математична модель, PID-регулятор, електромагнітна сила, стабілізація, алгоритм керування.

Abstract

The paper considers an algorithmic approach to magnetic levitator stabilization based on a mathematical model of the electromagnetic system. A control method taking into account the nonlinearity of the electromagnetic force and the dynamics of the levitating object movement is proposed. The stability analysis of the system was carried out and the controller parameters ensuring minimization of object oscillations during levitation were determined.

Keywords: magnetic levitator, mathematical model, PID controller, electromagnetic force, stabilization, control algorithm.

Вступ

Магнітні левітатори є прикладом нестійких динамічних систем, для яких підтримання рівноважного положення можливе лише за наявності автоматичного регулювання. Основною задачею системи керування є компенсація зміни електромагнітної сили при зміні положення об'єкта.

Особливістю магнітного левітатора є нелінійна залежність сили притягання від струму котушки та відстані між електромагнітом і об'єктом. Це ускладнює процес стабілізації та вимагає використання математичних моделей і алгоритмів автоматичного керування.

Метою роботи є розроблення алгоритмічного підходу до стабілізації магнітного левітатора на основі математичного опису системи.

Результати дослідження

Рух левітуючого об'єкта описується другим законом Ньютона

$$\frac{m(d^2x)}{dt^2} = F_e - mg \tag{1}$$

де m – маса об'єкта; x – координата положення; F_e – електромагнітна сила; g – прискорення вільного падіння.

Електромагнітна сила залежить від струму котушки та відстані до об'єкта і визначається співвідношенням

$$F_e = \frac{ki^2}{x^2} \tag{2}$$

де k – коефіцієнт електромагнітної системи; i – струм котушки; x – відстань до об'єкта.

Для забезпечення стійкої левітації необхідно виконання умови рівноваги

$$F_e = mg \tag{3}$$

Після лінеаризації системи поблизу робочої точки отримано передавальну функцію об'єкта керування

$$G(s) = \frac{K}{s^2 + a} \tag{4}$$

де K – коефіцієнт підсилення; a – параметр системи, що враховує вплив електромагнітної сили.

Для стабілізації положення об'єкта використано PID-регулятор із законом керування

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t)dt + K_d \frac{(de(t))}{dt} \tag{5}$$

де $e(t) = x_0 - x(t)$– похибка регулювання; x_0 – задане положення об'єкта.

У процесі моделювання встановлено, що збільшення коефіцієнта K_p підвищує швидкодію системи, але може призводити до коливань. Зростання коефіцієнта K_d дозволяє зменшити перерегулювання, а інтегральна складова K_i забезпечує усунення статичної похибки.

За результатами дослідження визначено оптимальні параметри регулятора, при яких система забезпечує стійке утримання об'єкта та мінімальний час перехідного процесу.

Висновки

Запропоновано алгоритмічний підхід до стабілізації магнітного левітатора на основі математичної моделі електромагнітної системи. Проведений аналіз дозволив визначити вплив параметрів регулятора на динамічні характеристики системи. Використання PID-регулятора забезпечує стабільне утримання об'єкта та підвищує точність роботи магнітного левітатора.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Попович М. Г., Ковальчук О. В. Теорія автоматичного керування: підручник. Київ: Либідь, 2007. 544 с.
2. Денисов Ю. О., Кучерук В. Ю. Мікропроцесорна техніка: мікроконтролери, інтерфейси, апаратне забезпечення. Вінниця: ВНТУ, 2018. 210 с.
3. Руденко В. С., Сенько В. І. Основи промислової електроніки. Київ: Техніка, 2015. 340 с.
4. Довідник мови програмування Arduino [Електронний ресурс]. URL: https://www.arduino.cc/reference/en/ (дата звернення: 14.05.2026).
5. Ultrasonic Ranging Module HC-SR04 Datasheet [Електронний ресурс]. URL: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf (дата звернення: 14.05.2026).

Прокоп Богдан Володимирович — студент групи СП-23б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: prokopbodj@gmail.com

Науковий керівник: ***Богомолов Сергій Віталійович***, к.т.н., доцент каф. ОТ, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bogomolovsergiy@vntu.edu.ua

Bohdan V. Prokop — Student of the SP-23b group, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: prokopbodj@gmail.com

Supervisor: Bohomolov Serhii, Ph.D., Associate Professor kaf. OT, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bogomolovsergiy@vntu.edu.ua

УДК 004.45

В. Ю. Сивуля

ПРОБЛЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОСТОРУ ДИСКІВ КАЗУАЛЬНИМИ КОРИСТУВАЧАМИ ПК

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті розглянуто основні труднощі, з якими стикаються пересічні користувачі при керуванні дисковим простором. Проаналізовано причини швидкого заповнення накопичувачів, роль тимчасових файлів та кешу програм у цьому процесі. Запропоновано базові методи оптимізації та автоматизації очищення диска для підвищення продуктивності системи.

Ключові слова: дисковий простір, звичайний користувач, оптимізація, накопичувач, очищення диска, системні ресурси.

Abstract

The article examines the main difficulties that ordinary users face when managing disk space. The reasons for the rapid filling of drives, the role of temporary files and program cache in this process are analyzed. Basic methods of optimization and automation of disk cleaning are proposed to improve system performance.

Keywords: disk space, ordinary user, optimization, storage drive, disk cleanup, system resources.

Вступ

Сучасний розвиток цифрових технологій призводить до постійного зростання обсягів даних, які зберігаються на персональних комп’ютерах. Для звичайного користувача, який не володіє глибокими технічними знаннями, завдання ефективного керування дисковим простором стає дедалі складнішим. Проблема полягає не лише у фізичному обсязі накопичувачів, а й у нераціональному використанні ресурсів програмним забезпеченням.

Результати дослідження

Накопичувач захаращується непомітно для користувача. Головними чинниками є агресивне кешування даних веббраузерами, накопичення тимчасових системних файлів, дублювання завантажень та залишкові хвости видалених програм. До того ж пересічні юзери часто забувають очищати кошик. Основна ментальна перешкода полягає у страху видалити щось важливе: бачачи незрозумілі назви системних папок, людина просто ігнорує проблему, доки система не почне критично гальмувати.

Критичне заповнення диска серйозно шкодить комп'ютеру. Воно унеможливлює встановлення оновлень безпеки, викликає збої в роботі програм та блокує створення файлів підкачки, через що ПК починає сильніше зависати. Для сучасних SSD-накопичувачів робота на межі місткості взагалі є згубною, оскільки це порушує алгоритми вирівнювання зносу та суттєво скорочує термін їхньої служби.

Вирішення цієї проблеми лежить виключно у площині автоматизації та спрощення. Оскільки казуальний користувач не буде вручну очищати кеш чи вивчати консольні команди, система або спеціалізований софт мають брати цю рутину на себе. Сучасні утиліти для оптимізації повинні працювати непомітно у фоновому режимі, гарантувати повну безпеку для особистих даних і пропонувати очищення в один клік, позбавляючи людину необхідності розбиратися в технічних нюансах.

Висновки

Визначено, що ефективне керування дисковим простором є запорукою стабільного функціонування електронно-обчислювальних машин (ЕОМ). Обґрунтовано необхідність стимулювання розробників програмного забезпечення до створення прозоріших систем моніторингу використання ресурсів, а також формування у користувачів стійких навичок регулярного проведення профілактичного очищення операційної системи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Таненбаум Е., Бос Г. Сучасні операційні системи. 4-те вид. Харків: Ранок, 2017. 1104 с.

2. Сільбершатц А., Галвін П. Б., Ганьє Г. Концепції операційних систем. 10-те вид. Нью-Йорк: Wiley, 2018. 1260 с.

Сивуля Віталій Юрійович — студент групи ЗПІ-22б, факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail sivulavitalij@gmail.com.

Vitalii Syvulia Y. — Department of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sivulavitalij@gmail.com.

УДК 004.942:530.182

Д. О. Гончаренко
В. В. Мартинюк

МОДЕЛЮВАННЯ ХАОТИЧНИХ СИСТЕМ: АТРАКТОР ЛОРЕНЦА ЗАСОБАМИ PYTHON

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Анотація

У роботі досліджено можливості мови програмування Python для чисельного моделювання хаотичних динамічних систем на прикладі системи Лоренца. Реалізовано алгоритм чисельного інтегрування рівнянь Лоренца методом Ейлера та проаналізовано феномен чутливості до початкових умов. Побудовано тривимірний фазовий портрет атрактора та фазові траєкторії, що демонструють хаотичну природу системи.

Ключові слова: Python, хаотичні системи, атрактор Лоренца, чисельні методи, динамічні системи, візуалізація.

Abstract

The paper investigates the capabilities of the Python programming language for numerical simulation of chaotic dynamical systems using the Lorenz system as an example. An algorithm for numerical integration of the Lorenz equations using Euler's method is implemented, and the phenomenon of sensitivity to initial conditions is analyzed. A three-dimensional phase portrait of the attractor and phase trajectories demonstrating the chaotic nature of the system are constructed.

Keywords: Python, chaotic systems, Lorenz attractor, numerical methods, dynamical systems, data visualization.

Вступ

Теорія хаосу є одним із найбільш захоплюючих розділів сучасної фізики та математики, що вивчає поведінку детермінованих систем, які демонструють непередбачуваність через надзвичайну чутливість до початкових умов [1]. Класичним прикладом такої системи є система диференціальних рівнянь, запропонована метеорологом Едвардом Лоренцом у 1963 році як спрощена модель атмосферної конвекції [2]. Незважаючи на просту математичну форму, ця система породжує надзвичайно складну поведінку, яка отримала назву «ефект метелика». Вивчення хаотичних систем є важливим для розробників програмного забезпечення у сферах симуляції фізичних процесів, комп'ютерної графіки та криптографії. Мова програмування Python з бібліотеками NumPy [5] та Matplotlib [4] забезпечує зручний інструментарій для дослідження таких систем.

Математична модель системи Лоренца

Система Лоренца описується трьома пов'язаними диференціальними рівняннями першого порядку [2]:

$$dx/dt = \sigma(y - x), \quad dy/dt = x(\rho - z) - y, \quad dz/dt = xy - \beta z$$

де x, y, z — змінні стану системи; σ, ρ, β — параметри системи (числа Прандтля, Релея та геометричний коефіцієнт відповідно). При класичних значеннях параметрів σ = 10, ρ = 28, β = 8/3 система демонструє хаотичну поведінку [3]. Розв'язок цієї системи не збігається до стаціонарного стану та не є суворо періодичним, але залишається обмеженим у фазовому просторі, утворюючи так званий «дивний атрактор».

Програмна реалізація та результати

Чисельне інтегрування системи реалізовано методом Ейлера з кроком dt = 0,01. На кожній ітерації обчислюються похідні та оновлюються координати точки у фазовому просторі. Нижче наведено ключовий фрагмент реалізації:

```
def lorenz(x, y, z, s=10, r=28, b=2.667):
    dx = s * (y - x)
    dy = r * x - y - x * z
    dz = x * y - b * z
    return dx, dy, dz
```

Результати тривимірної візуалізації атрактора Лоренца наведено на рис. 1. На графіку чітко видна характерна форма «метелика» — дві спіральні лопасті, між якими траєкторія безперервно перескакує у непередбачуваному порядку.



Рис. 1. Тривимірна фазова траєкторія атрактора Лоренца (σ=10, ρ=28, β=8/3), побудована у середовищі Python

Для дослідження чутливості до початкових умов було промодельовано дві траєкторії з початковими умовами, що відрізняються лише на $\Delta y_0 = 0{,}0001$. Результати та фазовий портрет у площині X–Z наведено на рис. 2.



Рис. 2. Чутливість атрактора Лоренца до початкових умов (ліворуч) та фазовий портрет у площині X–Z (праворуч)

З рис. 2 видно, що дві траєкторії з практично ідентичними початковими умовами спочатку збігаються, проте вже через час $t \approx 20$ одиниць повністю розходяться. Це явище і є «ефектом метелика» — нескінченно мала різниця у початковому стані призводить до кардинально різних результатів, що робить довгострокове прогнозування принципово неможливим. Фазовий портрет у площині X–Z демонструє обидві «крила» атрактора та характерне переплетення траєкторій, що ніколи не перетинаються і не повторюються точно.

Висновки

Використання Python дозволяє ефективно моделювати хаотичні фізичні системи та наочно демонструвати їх ключові властивості — детермінованість та непередбачуваність. Отримані результати підтверджують, що навіть найпростіші нелінійні системи здатні породжувати виключно складну поведінку. Розуміння теорії хаосу є важливим для майбутніх інженерів-програмістів при розробці фізичних симуляторів, систем шифрування та генераторів псевдовипадкових чисел.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Строгац С. Нелінійна динаміка та хаос / С. Строгац. – К.: Наука, 2019. – 480 с.
2. Lorenz E. N. Deterministic Nonperiodic Flow / E. N. Lorenz // Journal of the Atmospheric Sciences. – 1963. – Vol. 20, № 2. – P. 130–141.
3. Кузнецов С. П. Динамічний хаос / С. П. Кузнецов. – М.: Фізматліт, 2006. – 356 с.
4. Документація бібліотеки Matplotlib [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://matplotlib.org/
5. Документація бібліотеки NumPy [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://numpy.org/
6. Welcome to Python.org [Electronic resource] // Python Software Foundation. – Access mode: https://www.python.org/

Гончаренко Дарія Олександрівна - студентка групи 2ПІ-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: goncarenkodara506@gmail.com.

Науковий керівник: ***Мартинюк Володимир Валерійович*** - канд. техн. наук, доцент кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Goncharenko Daria O. - student of the Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine.

Supervisor: Martyniuk Volodymyr V. - Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of General Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.42

М. В. Гунько
О. В. Романюк

МЕТОД АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ СКЛАДСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ У СИСТЕМАХ ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ЗАЛИШКІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто метод автоматизованого визначення типу складської операції у системах обліку товарних залишків. Запропонований метод базується на аналізі часових параметрів та поточного залишку товару на складі для автоматичного вибору операції надходження або списання. Реалізований підхід дозволяє зменшити ймовірність помилок користувача, прискорити виконання складських операцій та підвищити зручність взаємодії з вебсистемою обліку товарів. Описано логіку роботи алгоритму автоматичного вибору складської операції та зміни кількості товару.

Ключові слова: товарний облік, складські операції, автоматизація, вебсистема, товарні залишки, алгоритм визначення операції, надходження товару, списання товару.

Abstract

The paper considers a method for automated determination of the type of warehouse operation in inventory management systems. The proposed method is based on the analysis of time parameters and the current stock balance for the automatic selection of goods receipt or write-off operations. The implemented approach makes it possible to reduce the probability of user errors, accelerate warehouse operations, and improve the convenience of interaction with the inventory management web system. The logic of the algorithm for automatic selection of warehouse operations and inventory quantity adjustment is described.

Keywords: inventory management, warehouse operations, automation, web system, inventory balances, operation determination algorithm, goods receipt, goods write-off.

Вступ

Сучасні вебсистеми обліку товарних залишків є невід'ємною складовою автоматизації складської діяльності на підприємствах різного масштабу [1]. Вони дозволяють ефективно контролювати рух товарів, підтримувати актуальні залишки та зменшувати кількість помилок, що виникають при ручному веденні обліку [2].

Після проведеного аналізу систем для обліку товарних залишків було встановлено, що в усіх проаналізованих аналогах відсутній автоматизований вибір типу операції при зміні кількості товару [3]. У таких системах користувач змушений самостійно визначати, чи є операція надходженням або списанням, що може призводити до помилок, особливо в умовах інтенсивної роботи зі складом.

Метою даної роботи є розробка методу автоматизованого визначення типу складської операції та зміни кількості товару в вебсистемі обліку товарних залишків. Запропонований підхід базується на аналізі часових параметрів та поточного залишку товару, що дозволяє частково автоматизувати вибір операції та підвищити зручність роботи користувача.

Результати роботи спрямовані на підвищення ефективності взаємодії з системою обліку, зменшення кількості помилкових операцій та покращення загальної продуктивності складських процесів.

Результати дослідження

У ході роботи розроблено метод автоматизованого визначення типу складської операції та зміни кількості товару в системі обліку товарних залишків. Запропонований метод реалізує логіку автоматичного вибору операції надходження або списання на основі заданих умов.

Формалізована логіка методу представлена у вигляді блок-схеми (рис. 1), яка відображає послідовність перевірок перед виконанням складської операції. У ній наведено основні етапи ініціалізації

параметрів, аналізу часових умов, перевірки поточного залишку товару на складі та вибору відповідного типу операції, що забезпечує автоматизоване прийняття рішення в системі.



Рисунок 1 – Блок-схема алгоритму визначення типу операції та зміни кількості товару

Згідно з блок-схемою, у блоці №2 виконується ініціалізація початкових значень змінних. На цьому етапі за замовчуванням встановлюється кількість товару, що дорівнює 1 одиниці, режим зміни кількості визначається як додавання, а також фіксується змінна, у якій зберігається час відкриття відповідної сторінки.

Далі здійснюється перевірка умови часового інтервалу. Якщо сторінку відкрито в проміжку між 8:00 та 11:00, режим зміни кількості встановлюється як додавання, незалежно від інших умов. У протилежному випадку виконується наступна перевірка, що стосується поточного залишку товару на складі. Якщо залишок становить менше 5 одиниць, система також встановлює режим додавання. У всіх інших випадках обирається режим списання товару.

У блоці №10 наведено фрагмент програмного коду, який відповідає за відправку форми зміни кількості товару до сервера. Цей процес ініціюється після натискання користувачем кнопки «Підтвердити», після чого формується та надсилається відповідний запит на серверну частину системи.

Після отримання даних виконується валідація введеного значення кількості товару, яка підлягає зміні. Перевіряється, чи воно більше нуля. Далі здійснюється перевірка типу операції. Якщо визначено режим списання, система додатково перевіряє наявність достатньої кількості товару на складі для виконання операції. У випадку недостатнього залишку операція не виконується. Якщо ж встановлено режим надходження, одразу викликається відповідний метод, що відповідає за збільшення кількості товару на складі.

Висновки

У роботі розроблено метод автоматизованого визначення типу складської операції та зміни кількості товару в системах обліку товарних залишків. Запропонований підхід базується на аналізі часових параметрів та поточного залишку товару на складі, що дозволяє автоматично визначати операцію надходження або списання.

Використання часових інтервалів та порогового значення залишку товару забезпечує часткову автоматизацію процесу вибору складської операції ще до взаємодії користувача з інтерфейсом системи. Це дозволяє зменшити залежність від ручного вибору дій та підвищити точність прийняття рішень у межах складських процесів.

Реалізація запропонованого методу підвищує швидкість виконання операцій, зменшує ймовірність помилкового вибору типу операції та покращує загальну зручність роботи з вебсистемою обліку товарів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. What Is Inventory Management? [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.oracle.com/asean/scm/inventory-management/what-is-inventory-management/

2. Why Manual Processes Fail in Modern Warehouses: The Case for Automation and Inventory Management Systems. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://portable-intelligence.com/why-manual-processes-fail-in-modern-warehouses/

3. Гунько М. В., Романюк О. В. Порівняльний аналіз програмних систем товарного обліку // Матеріали LV Всеукраїнської науково-технічної конференції факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії – Вінниця, 2026, [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2026/paper/view/28013

Гунько Максим Васильович – студент групи 6ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: mgunko452@gmail.com

Науковий керівник: **Романюк Оксана Володимирівна** – доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: romaniukoksanav@gmail.com

Hunko Maksym Vasylyovych – student of group 6PI-22b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: mgunko452@gmail.com

Supervisor: **Romaniuk Oksana Volodymyrivna** – Associate Professor of the Software Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: romaniukoksanav@gmail.com

УДК 681.12

Б. В. Прокоп[1]
С. В. Богомолов[1]

МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА МАГНІТНОГО ЛЕВІТАТОРА

[1] Вінницький національний технічний університет;

Анотація

Запропоновано мікропроцесорну систему магнітного левітатора, яка забезпечує стабільне утримання об'єкта у магнітному полі за рахунок автоматичного регулювання струму електромагніта. Розроблена система дозволяє здійснювати моніторинг параметрів роботи та налаштування режимів функціонування в реальному часі. Досліджено вплив параметрів регулювання на стабільність положення об'єкта.

Ключові слова: магнітний левітатор, мікропроцесорна система, електромагніт, датчик положення, автоматичне керування, PID-регулятор.

Abstract

A microprocessor-based magnetic levitator system is proposed. The developed system provides stable levitation of an object in a magnetic field through automatic control of the electromagnet current. The system enables real-time monitoring of operating parameters and adjustment of operating modes. The influence of control parameters on the stability of the object position has been investigated.

Keywords; magnetic levitator, microprocessor system, electromagnet, position sensor, automatic control, PID controller.

Вступ

Магнітні левітатори широко застосовуються у сучасних автоматизованих системах, наукових дослідженнях та навчальних лабораторіях. Основною перевагою магнітної левітації є відсутність механічного контакту між рухомими елементами, що дозволяє зменшити втрати на тертя та підвищити точність роботи системи.

Для забезпечення стабільного утримання об'єкта у магнітному полі необхідне швидкодіюче автоматичне регулювання параметрів електромагніта. Використання мікропроцесорних засобів керування дозволяє реалізувати алгоритми стабілізації та здійснювати контроль параметрів системи в реальному часі.

Метою роботи є розроблення мікропроцесорної системи магнітного левітатора для забезпечення стабільної левітації об'єкта та моніторингу параметрів роботи системи.

Результати дослідження

Розроблена система магнітного левітатора містить електромагніт, датчик положення, мікроконтролер, силовий модуль та блок живлення. Принцип роботи системи полягає у безперервному вимірюванні положення об'єкта та автоматичному регулюванні струму електромагніта.

Для стабілізації положення об'єкта використано PID-регулятор, який формує керуючий сигнал залежно від величини похибки регулювання. Математичний опис регулятора має вигляд

$$u(t) = K_p e(t) + K_{i\int e(t)dt} + K_d \frac{(de(t))}{dt} \quad (1)$$

де u(t) – керуючий сигнал; e(t) – похибка регулювання; K_p,K_i,K_d – коефіцієнти PID-регулятора.

У ході експериментальних досліджень встановлено, що система забезпечує стабільне утримання об'єкта у заданому положенні та швидке реагування на зовнішні збурення. Використання мікропроцесорного керування дозволило підвищити точність стабілізації та покращити динамічні характеристики левітатора.



Рис. 1. Структурна схема системи магнітного левітатора

Висновки

Розроблено мікропроцесорну систему магнітного левітатора, яка забезпечує стабільне утримання об'єкта у магнітному полі за рахунок автоматичного регулювання параметрів електромагніта. Запропонований підхід дозволяє підвищити точність стабілізації положення об'єкта та ефективність функціонування системи в цілому.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Попович М. Г., Ковальчук О. В. Теорія автоматичного керування: підручник. Київ: Либідь, 2007. 544 с.
2. Денисов Ю. О., Кучерук В. Ю. Мікропроцесорна техніка: мікроконтролери, інтерфейси, апаратне забезпечення. Вінниця: ВНТУ, 2018. 210 с.
3. Руденко В. С., Сенько В. І. Основи промислової електроніки. Київ: Техніка, 2015. 340 с.
4. Довідник мови програмування Arduino [Електронний ресурс]. URL: https://www.arduino.cc/reference/en/ (дата звернення: 14.05.2026).
5. Ultrasonic Ranging Module HC-SR04 Datasheet [Електронний ресурс]. URL: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf (дата звернення: 14.05.2026).

Прокоп Богдан Володимирович — студент групи СП-23б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: prokopbodj@gmail.com

Науковий керівник: ***Богомолов Сергій Віталійович***, к.т.н., доцент каф. ОТ, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bogomolovsergiy@vntu.edu.ua

Bohdan V. Prokop — Student of the SP-23b group, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: prokopbodj@gmail.com

Supervisor: Bohomolov Serhii, Ph.D., Associate Professor kaf. OT, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bogomolovsergiy@vntu.edu.ua

УДК 004.056

РЕЗЕДЕНТ О.О.

КОНДРАТЕНКО Н.Р.

ЗАСІБ ВИЯВЛЕННЯ ФІШИНГОВИХ АТАК URL З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО ПІДХОДУ

Анотація

У роботі розглянуто проблему виявлення фішингових атак в інформаційних системах на основі аналізу URL-адрес. Запропоновано підхід, що базується на використанні методів машинного навчання, зокрема методу опорних векторів. Визначено основні ознаки фішингових URL, що дозволяють здійснювати їх класифікацію. Проведено аналіз ефективності моделі за метриками точності, прецизійності та чутливості, що підтверджує доцільність використання інтелектуальних підходів у задачах кібербезпеки.

Ключові слова: фішинг, URL-атаки, кібербезпека, машинне навчання, SVM, класифікація.

Abstract

The paper considers the problem of detecting phishing attacks in information systems based on URL analysis. An approach based on machine learning methods, in particular Support Vector Machine, is proposed. The main features of phishing URLs are identified, which allow their classification. The effectiveness of the model is evaluated using accuracy, precision, and recall metrics, confirming the feasibility of intelligent approaches in cybersecurity tasks.

Keywords: phishing, URL attacks, cybersecurity, machine learning, SVM, classification.

Вступ

У сучасному інформаційному середовищі спостерігається зростання кількості кіберзагроз, серед яких фішингові атаки є одними з найбільш поширених. Вони спрямовані на отримання конфіденційної інформації користувачів шляхом використання підроблених веб-ресурсів та маніпуляцій із URL-адресами [1]. Традиційні методи виявлення фішингових ресурсів, зокрема використання чорних списків, не забезпечують достатньої ефективності через динамічний характер атак та постійне оновлення шкідливих ресурсів [1]. У зв’язку з цим актуальним є застосування методів машинного навчання для аналізу ознак URL та виявлення фішингових сайтів [2]. Сучасні підходи, зокрема глибоке навчання, дозволяють автоматично виявляти складні закономірності у великих обсягах даних, що підвищує ефективність систем виявлення кіберзагроз [3].

Результати дослідження

У роботі розглянуто підхід до виявлення фішингових URL-атак, який базується на аналізі ознак веб-адрес та застосуванні методів машинного навчання. Запропонована модель включає етапи збору даних, вилучення ознак, їх обробки та подальшої класифікації веб-ресурсів на легітимні та фішингові [1].

У межах запропонованого підходу доцільно використовувати комбіновану систему оцінки, яка базується на методах косинусної подібності, коефіцієнті Жаккара та відстані Левенштейна. Кожен із цих методів розглядає текст URL як масив, векторне представлення або множину елементів, що дозволяє визначити ступінь близькості підозрілого посилання до легітимного шаблону. Зокрема, алгоритм Левенштейна розраховує мінімальну кількість операцій редагування для перетворення одного рядка в інший, що є критично важливим для виявлення візуально схожих доменів, які часто використовуються зловмисниками. Загальна ефективність виявлення визначається як зважена сума результатів цих методів, де найбільшу вагу має показник Левенштейна (0,4), що забезпечує стабільність результатів незалежно від глибини вкладеності URL.

Додатково модель враховує специфічні аномалії структури посилань, такі як наявність IP-адреси замість домену, використання символу подвійного слешу після протоколу для прихованого перенаправлення, а також маніпулятивне вставлення терміна «https» безпосередньо в доменне ім'я. Експериментальна перевірка на базі методу опорних векторів підтвердила перевагу лінійного ядра (SVM-linear), яке забезпечує точність на рівні 94,2% та чутливість 95%. Високі показники Accuracy та

Recall обумовлені лінійним характером залежностей між обраними ознаками, що дозволяє алгоритму ефективно будувати роздільну гіперплощину в багатовимірному просторі даних.



Рисунок 1 – Концептуальна модель виявлення фішингових атак

Для математичного обґрунтування оцінки підозрілості URL-адрес у межах запропонованої моделі використовується комбінований підхід, що базується на методах косинусної подібності, коефіцієнті Жаккара та відстані Левенштейна. Кожен із цих методів дозволяє розглядати текстову інформацію як масив, векторне представлення або множину елементів. Зокрема, відстань Левенштейна (алгоритм Дамерау-Левенштейна) визначає мінімальну кількість операцій редагування для перетворення одного рядка в інший, що є критично важливим для виявлення візуально схожих фішингових доменів.

Основними ознаками URL, що використовуються для виявлення фішингових ресурсів, є: довжина URL-адреси, наявність IP-адреси замість доменного імені, кількість піддоменів, використання спеціальних символів, а також характеристики безпеки з'єднання [1]. Аналіз цих параметрів дозволяє формувати вектор ознак для подальшої класифікації.



Рисунок 2 – Складові URL адреси

Для класифікації URL-адрес у роботі використано метод опорних векторів (SVM), який дозволяє ефективно розділяти дані у багатовимірному просторі ознак [1]. Основна ідея методу полягає у побудові гіперплощини, що максимально розділяє класи об'єктів. Крім класичних методів машинного навчання, у роботі розглянуто можливість застосування глибокого навчання для автоматичного вилучення ознак та підвищення точності класифікації. Нейронні мережі здатні самостійно виявляти складні залежності в даних та працювати з великими обсягами інформації, що робить їх ефективними для задач кібербезпеки [3].Альтернативні підходи до виявлення фішингових атак включають

використання інших алгоритмів машинного навчання, таких як логістична регресія, дерева рішень та ансамблеві методи, які дозволяють підвищити стійкість системи до нових типів атак [2]. Оцінювання ефективності запропонованого підходу здійснюється за допомогою стандартних метрик якості класифікації, зокрема точності (Accuracy), прецизійності (Precision) та повноти (Recall) [1]. Результати дослідження свідчать про високу ефективність використання інтелектуальних методів для виявлення фішингових URL-атак.

Після аналізу структури URL (рис. 2) необхідно деталізувати параметри класифікації посилань. Важливим етапом є ідентифікація аномалій: використання IP-адреси, наявність подвійного слешу після восьмої позиції для перенаправлення, маніпулятивне вставлення «https» у домен та застосування сервісів скорочення посилань для маскування цільового ресурсу.

Для аналізу цих ознак застосовано комбінований підхід на основі близькості текстових рядків. Відстань Левенштейна допомагає виявити візуально схожі домени через підрахунок операцій редагування. Косинусна подібність аналізує семантичний зв'язок через векторне представлення ASCII-кодів, а метод Жаккара оцінює схожість множин унікальних символів, що ефективно для великих обсягів даних.

Загальна ефективність виявлення фішингової атаки в межах запропонованої моделі розраховується як зважена сума результатів кожного з методів. Це дозволяє врахувати переваги кожного алгоритму та призначити їм вагу відповідно до їхньої релевантності в конкретному контексті. Математично Розрахунок загальної ефективності описується формулою [2]:

$$E_{general} = W_1 * E_1 + W_2 * E_2 + W_3 * E_3 \quad (1)$$

де $E_{general}$ – показник загальної ефективності виявлення аномалії; E_1, E_2, E_3 — значення ефективності, отримані методами відстані Левенштейна, косинусної подібності та коефіцієнта Жаккара відповідно; W_1 , W_2 W_3 – вагові коефіцієнти впливу кожного методу на кінцевий результат класифікації.

Висновки

У ході роботи розглянуто підхід до виявлення фішингових URL-адрес на основі аналізу їх ознак та використання методів машинного навчання. Визначено основні характеристики URL, які дозволяють відрізнити фішингові ресурси від легітимних. Для класифікації було використано метод опорних векторів, який показує хорошу ефективність при розділенні даних. Також встановлено, що застосування сучасних підходів, зокрема глибокого навчання, може підвищити точність виявлення фішингових атак. Отримані результати можуть бути використані для створення систем захисту інформації та покращення безпеки веб-ресурсів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Гайдур Г. І., Гахов С. О., Марченко В. В. Концептуальна модель виявлення фішингових атак на основі методів опорних векторів // Сучасний захист інформації. – 2024.
2. Toliupa S., Buchyk S., Shabanova A., Buchyk O. The Method for Determining the Degree of Suspiciousness of a Phishing URL // Taras Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, Ukraine.
3. Глибоке навчання (Deep Learning): основи, принципи та застосування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://foxminded.ua/deep-learning/

Резедент Олександр Олегович – студент групи 1БС-22б факультет інформаційних технологій та комп`ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Кондратенко Наталія Романівна - к.т.н професор кафедри захисту інформації. Вінницький національний технічний університет.

Rezedent Oleksandr Olehovych – student of group 1BS-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Kondratenko Natalia Romanivna - Ph.D., professor of Information Protection, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.4:005.8

О. Є. Зацепін[1]
Н. П. Бабюк[2]

ПРИНЦИП РОБОТИ ПРОГРМАНОГО ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНЬОЮ КАРТОЮ AGILE ПРОЄКТУ

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація.

У роботі розглянуто принцип роботи програмного застосунку для управління дорожньою картою Agile-проєкту. Проаналізовано сутність Agile-roadmap як стратегічного інструменту планування, що забезпечує узгодження цілей, ініціатив та реалізації функціоналу продукту. Описано архітектурні компоненти застосунку, механізми обробки даних, інтеграцію з Agile-процесами (Scrum, Kanban), а також принципи динамічного оновлення дорожньої карти. Визначено ключові етапи роботи системи: формування стратегії, декомпозиція задач, планування релізів та аналіз результатів. Розкрито роль взаємодії між користувачами системи та програмним середовищем. Досліджено переваги використання такого застосунку для підвищення прозорості, гнучкості та ефективності управління проєктом.

Ключові слова:

Agile, дорожня карта, roadmap, Scrum, управління проєктами, програмний застосунок, продуктова стратегія, ітеративна розробка.

Abstract.

This paper examines the operating principles of a software application designed for managing an Agile project roadmap. The concept of an Agile roadmap as a strategic planning tool is analyzed, focusing on aligning goals, initiatives, and product feature delivery. The architecture of the application, data processing mechanisms, and integration with Agile methodologies (Scrum, Kanban) are described. Key system processes are identified, including strategy definition, task decomposition, release planning, and performance evaluation. The interaction between system users (Product Owner, development team, stakeholders) and the application environment is explored. The advantages of such software in improving transparency, flexibility, and project management efficiency are highlighted.

Keywords:

Agile, roadmap, project management, software application, Scrum, product strategy, iterative development.

Вступ

У сучасній розробці програмного забезпечення Agile-підходи стали домінуючими завдяки своїй гнучкості та здатності швидко адаптуватися до змін. Одним із ключових інструментів управління в Agile є дорожня карта (roadmap), яка визначає стратегічний напрям розвитку продукту.

Agile-roadmap – це не статичний план, а динамічний документ, що відображає цілі, ініціативи та очікувані результати розробки, з можливістю постійного оновлення відповідно до змін вимог [1]. Вона забезпечує зв’язок між довгостроковою стратегією та щоденною роботою команди [2].

Розробка програмного застосунку для управління такою дорожньою картою дозволяє автоматизувати процеси планування, відстеження та аналізу, що є критично важливим для складних Agile-проєктів.

1. Поняття та сутність Agile Roadmap

Agile-roadmap являє собою високорівневий стратегічний інструмент, що використовується для планування розвитку продукту в умовах гнучкої розробки. На відміну від традиційних підходів до управління проєктами, де основний акцент робиться на детальному плануванні та фіксованих термінах виконання, Agile-roadmap орієнтована на досягнення бізнес-цілей і створення цінності для кінцевого користувача [3]. Вона відображає не лише послідовність реалізації функціоналу, але й логіку розвитку продукту відповідно до стратегічного бачення організації.

Сутність Agile-roadmap полягає у тому, що вона виступає посередником між довготерміновими цілями бізнесу та короткотерміновими ітераціями розробки. У межах цієї моделі планування замість

жорстко визначених дедлайнів використовуються часові інтервали, що дозволяє адаптуватися до змін у вимогах, ринкових умовах або технічних обмеженнях [4]. Такий підхід забезпечує гнучкість і дозволяє команді швидше реагувати на нові виклики.

Ключовою особливістю Agile-roadmap є її орієнтація на цілі, а не на конкретні функції. Це означає, що основна увага приділяється тому, яку бізнес-цінність має принести той чи інший етап розвитку продукту, а не тому, які саме технічні рішення будуть реалізовані. Водночас roadmap інтегрується з Agile-процесами, такими як Scrum або Kanban, що дозволяє узгоджувати стратегічне планування з операційною діяльністю команди. Вона також відображає довгострокове бачення продукту, яке може коригуватися у процесі отримання зворотного зв'язку від користувачів і стейкхолдерів[5].

2. Призначення програмного застосунку

Програмний застосунок для управління дорожньою картою Agile-проєкту створюється з метою автоматизації процесів планування, координації та контролю виконання робіт. У сучасних умовах розробки програмного забезпечення, де команди можуть бути розподіленими географічно, а проєкти – складними і багаторівневими, використання таких інструментів стає необхідністю.

Основне призначення застосунку полягає у створенні єдиного інформаційного простору, де зберігаються всі дані, пов'язані з розвитком продукту. Це включає стратегічні цілі, ініціативи, епіки, користувацькі історії, плани релізів та результати виконання. Завдяки цьому забезпечується узгодженість дій усіх учасників проєкту та зменшується ризик втрати важливої інформації.

Важливим аспектом є візуалізація дорожньої карти. Застосунок дозволяє представити складні структури даних у зрозумілому графічному вигляді, що значно полегшує сприйняття інформації та прийняття управлінських рішень. Користувачі можуть бачити взаємозв'язки між різними елементами проєкту, оцінювати прогрес та визначати потенційні проблеми.

Крім того, застосунок виконує роль комунікаційної платформи, що забезпечує взаємодію між Product Owner, командою розробки та стейкхолдерами. Це дозволяє оперативно обмінюватися інформацією, узгоджувати зміни та приймати обґрунтовані рішення. У підсумку, основною метою використання такого програмного забезпечення є підвищення прозорості процесів розробки та забезпечення ефективної координації дій усіх учасників.

3. Архітектура програмного застосунку

Архітектура програмного застосунку для управління Agile-roadmap визначає його структуру, компоненти та принципи взаємодії між ними. Зазвичай такі системи будуються за багаторівневою моделлю, що дозволяє забезпечити масштабованість, гнучкість та надійність.

Клієнтський рівень відповідає за взаємодію з користувачем і реалізує інтерфейс, через який здійснюється доступ до функціоналу системи. У цьому середовищі користувач може переглядати дорожню карту, редагувати задачі, змінювати пріоритети та аналізувати прогрес виконання. Інтерфейс повинен бути інтуїтивно зрозумілим і забезпечувати швидкий доступ до ключової інформації, оскільки від цього залежить ефективність роботи користувачів.

Серверний рівень реалізує основну бізнес-логіку застосунку. Саме тут відбувається обробка запитів, перевірка прав доступу, виконання операцій над даними та формування відповідей для клієнтської частини. Цей рівень відповідає за коректність функціонування системи та забезпечує виконання всіх алгоритмів, пов'язаних із управлінням roadmap.

Рівень даних виконує функцію зберігання інформації. У базі даних зберігаються всі сутності, пов'язані з проєктом, включаючи епіки, користувацькі історії, спринти, метрики продуктивності та інші елементи. Організація даних повинна забезпечувати швидкий доступ до інформації та можливість її ефективної обробки.

Інтеграційний рівень забезпечує взаємодію застосунку з іншими системами, такими як системи контролю версій, інструменти безперервної інтеграції та доставки, а також інші Agile-платформи. Це дозволяє створити єдину екосистему управління проєктом і підвищити ефективність роботи команди.

4. Принцип роботи застосунку

Принцип роботи програмного застосунку для управління Agile-roadmap базується на послідовній реалізації етапів, що відображають логіку Agile-підходу до розробки. У центрі цього процесу знаходиться безперервний цикл планування, виконання та аналізу.

На початковому етапі формується стратегія розвитку продукту, яка включає визначення бізнес-цілей та метрик успіху. Ці цілі визначають загальний напрям роботи команди і служать основою для подальшого планування. Після цього визначаються ініціативи або тематичні напрями, що об'єднують великі блоки робіт і дозволяють структурувати roadmap.

Наступним кроком є декомпозиція ініціатив на більш дрібні елементи, такі як епіки, таски та спринти. Це дозволяє деталізувати роботу і підготувати її до виконання у межах ітерацій. Декомпозиція є важливим процесом, оскільки від її якості залежить ефективність реалізації проєкту.

Після цього відбувається планування релізів, у межах якого функціонал групується таким чином, щоб кожен реліз приносив певну цінність користувачам. Це забезпечує поступове вдосконалення продукту та можливість отримання зворотного зв'язку на ранніх етапах.

Реалізація функціоналу здійснюється через спринти, у межах яких команда виконує заплановані задачі, оцінює результати та проводить огляд. Після завершення кожного циклу roadmap переглядається і за необхідності оновлюється відповідно до нових умов або отриманих результатів. Таким чином забезпечується її актуальність і відповідність реальним потребам проєкту.

5. Основні принципи роботи

Принципи роботи програмного застосунку для управління Agile-roadmap визначають підходи, на яких базується його функціонування. Одним із ключових принципів є гнучкість, що передбачає можливість швидкої адаптації до змін вимог, ринку або технологій [6]. Це досягається завдяки використанню ітеративних підходів та регулярному перегляду планів.

Ще одним важливим принципом є орієнтація на цінність, яка полягає у фокусі на створенні максимальної користі для кінцевого користувача. У цьому контексті всі рішення щодо розвитку продукту приймаються з урахуванням їхнього впливу на бізнес-результати.

Прозорість процесів є необхідною умовою ефективного управління проєктом. Всі учасники повинні мати доступ до актуальної інформації, що дозволяє уникнути непорозумінь і забезпечує узгодженість дій. Водночас важливу роль відіграє співпраця між командами та стейкхолдерами, яка сприяє більш ефективному прийняттю рішень та швидшому вирішенню проблем.

Ітеративність є ще одним фундаментальним принципом, який передбачає постійне вдосконалення продукту через цикли розробки. Це дозволяє поступово підвищувати якість продукту та адаптувати його до змінних умов.

6. Взаємодія користувачів із системою

Взаємодія користувачів із програмним застосунком є важливою складовою його функціонування, оскільки саме через неї реалізуються всі процеси управління проєктом. Основну роль у цьому процесі відіграє адміністратор, який формує бачення продукту, визначає пріоритети та приймає ключові рішення щодо розвитку roadmap. Він використовує застосунок для планування та контролю виконання задач, а також для комунікації з іншими учасниками.

Команда розробки взаємодіє із системою на рівні виконання задач. Вона отримує доступ до актуальної інформації про заплановані роботи, оцінює їх складність, виконує задачі та оновлює статуси. Це дозволяє забезпечити прозорість процесу розробки та контроль за виконанням.

Стейкхолдери використовують застосунок для отримання інформації про стан проєкту та оцінки результатів. Вони можуть надавати зворотний зв'язок, який враховується при оновленні roadmap. Таким чином забезпечується узгодженість між бізнес-цілями та технічною реалізацією продукту.

7. Переваги використання застосунку

Використання програмного застосунку для управління Agile-roadmap має значні переваги, які проявляються у підвищенні ефективності управління проєктом. Однією з основних переваг є забезпечення прозорості процесів, що дозволяє всім учасникам мати актуальну інформацію про стан проєкту. Це знижує ризик виникнення помилок і покращує координацію дій.

Крім того, застосунок сприяє кращій організації роботи команди, оскільки дозволяє чітко визначити пріоритети та розподілити задачі. Завдяки цьому підвищується продуктивність і зменшується час на виконання робіт. Важливим аспектом є також можливість швидкої адаптації до змін, що є критично важливим у сучасних умовах.

Загалом, використання такого програмного забезпечення дозволяє підвищити ефективність управління ресурсами, зменшити ризики та забезпечити досягнення поставлених цілей.

Висновки

Програмний застосунок для управління Agile-roadmap є важливим інструментом сучасної розробки програмного забезпечення. Його принцип роботи базується на інтеграції стратегічного планування з ітеративною реалізацією, що забезпечує гнучкість і адаптивність до змін. Використання такого підходу дозволяє ефективно досягати бізнес-цілей і забезпечувати високу якість продукту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Agile Produkt Roadmap: 10 Tipps, um sie richtig zu erstellen. Agile Software. https://www.agile-software.at/agile-produkt-roadmap-10-tipps-um-sie-richtig-zu-erstellen/

2. Agile Roadmap Guide. Aha!. https://www.aha.io/roadmapping/guide/agile/agile-roadmap

3. How to Create an Agile Roadmap with Tuleap. Tuleap. https://www.tuleap.org/agile/how-to-create-an-agile-roadmap-with-tuleap

4. Agile Roadmap erstellen: langfristig planen, flexibel bleiben. Unternehmensziele. https://www.unternehmensziele.com/agile-roadmap-erstellen-langfristig-planen-flexibel-bleiben/

5. Product Roadmaps in Agile. Atlassian. https://www.atlassian.com/agile/product-management/roadmaps

6. Agile Roadmap – Definition and Explanation. Learning Loop. https://learningloop.io/glossary/agile-roadmap

Зацепін Олег Євгенович – студент групи 5ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: oleg.zats@gmail.com.

Бабюк Наталя Петрівна – доцент, Вінницький національний технічний університет

Науковий керівний: ***Бабюк Наталя Петрівна*** – доцент, Вінницький національний технічний університет

Zatsepin Oleg Yevgenyevich – student of group 5PI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: oleg.zats@gmail.com.

Babiuk Nataliia Petrivna – *Associate Professor, Vinnytsia National Technical University*

Scientific supervisor: Babiuk Nataliia Petrivna – Associate Professor, Vinnytsia National Technical University

УДК 37.022.32 : 681.3

О. В. Мельник
М. О. Кузьмін

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ФАХІВЦЯ ІНДУСТРІЇ КРАСИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проаналізовано специфіку бізнес-процесів індивідуальних надавачів послуг у сфері краси. Запропоновано інформаційну технологію та технічні рішення на базі сучасного стеку (React Native, NestJS, PostgreSQL) для комплексної автоматизації управління розкладом, клієнтською базою, фінансами та візуальним контентом спеціаліста.

Ключові слова: автоматизація бізнес-процесів, інформаційна система, мобільний застосунок, індустрія краси, бази даних, клієнт-серверна архітектура.

Abstract

The specifics of the business processes of individual service providers in the beauty industry are analyzed. Information technology and technical solutions based on a modern stack (React Native, NestJS, PostgreSQL) are proposed for comprehensive automation of schedule management, client base, finances, and visual content of the specialist.

Keywords: business process automation, information system, mobile application, beauty industry, databases, client-server architecture.

Вступ

Сучасна сфера надання послуг краси характеризується високим рівнем сегментації: поряд із великими підприємствами активно масштабується сектор незалежних фахівців. Специфіка діяльності таких спеціалістів полягає в тому, що вони виступають одноосібними адміністраторами власної справи. Відповідно, на одного користувача лягає весь спектр бізнес-процесів, що вимагає впровадження спеціалізованих мобільних інформаційних систем, здатних мінімізувати адміністративне навантаження та забезпечити високий рівень автономності.

Основна частина

Системний аналіз щоденної операційної діяльності незалежного спеціаліста дозволив виділити чотири критичні бізнес-процеси, які потребують першочергової діджиталізації та оптимізації [3]:

1. Управління розкладом та бронюванням.
2. Ведення деталізованої клієнтської бази (CRM).
3. Систематизація мультимедійного портфоліо виконаних робіт.
4. Фінансовий моніторинг та аналітика.

Традиційні підходи до управління даними процесами (використання паперових носіїв або неспеціалізованих електронних календарів) призводять до виникнення часових колізій, фрагментації даних клієнтів та швидкого вичерпання апаратних ресурсів мобільного пристрою через накопичення медіафайлів.

Для розв'язання виявлених проблем спроєктовано спеціалізований мобільний застосунок на базі надійної клієнт-серверної архітектури [2]. Клієнтську частину реалізовано з використанням кросплатформного фреймворку React Native, що забезпечує швидкий доступ до адміністративних інструментів з будь-якого мобільного пристрою на базі iOS та Android з єдиної кодової бази [1].

Технічна автоматизація процесу управління розкладом реалізована через серверну інфраструктуру на платформі NestJS та реляційну базу даних PostgreSQL. Алгоритми системи динамічно вираховують тривалість послуг та перевіряють базу даних на наявність перетинів часу перед підтвердженням кожної транзакції запису, що програмно унеможливлює накладання візитів клієнтів.

Для автоматизації обліку мультимедійного портфоліо спроєктовано архітектурне рішення із застосуванням хмарного об’єктного сховища. Замість локального збереження зображень у пам'яті смартфона, система виконує препроцесинг файлів та їх асинхронне відправлення на захищений сервер. У базі даних PostgreSQL зберігаються виключно унікальні URL-посилання, що мають жорстку реляційну прив'язку до карток конкретних клієнтів у CRM-модулі. Це дозволяє фахівцю миттєво отримувати історію візитів разом із візуальними результатами робіт.

Автоматизація фінансового моніторингу реалізована шляхом написання агрегаційних SQL-запитів. Серверна частина виконує групування завершених транзакцій (доходів) та операційних витрат за заданий проміжок часу, після чого мобільний клієнт генерує на їх основі візуальні аналітичні звіти.

Висновки

Детальний аналіз специфіки бізнес-процесів індивідуального фахівця індустрії краси підтвердив доцільність створення спеціалізованої інформаційної системи. Впровадження розробленого мобільного застосунку на базі сучасного технологічного стеку (React Native, NestJS, PostgreSQL) дозволяє ефективно автоматизувати рутинні адміністративні задачі, забезпечити надійне збереження комерційних даних та суттєво підвищити загальну продуктивність спеціаліста за рахунок консолідації робочих інструментів у єдиному цифровому середовищі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Мартин Р. Чиста архітектура. Мистецтво розробки програмного забезпечення / Роберт Мартин; пер. з англ. – Харків: Фабула, 2019. – 368 с.
2. Boduch A., Sakhniuk M. React and React Native: Build cross-platform JavaScript and TypeScript apps for the web, desktop, and mobile. 5th ed. Packt Publishing, 2024. – 518 c.
3. Пістунов І. М. Моделювання бізнес-процесів: навчальний посібник. Дніпро: НТУ «ДП», 2021. 130 с.

Мельник Олександр Васильович *– к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vinncei@gmail.com*

Кузьмін Михайло Олександрович *– студент групи 6ПІ-22б, Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, gumanist225@gmail.com*

Melnyk Oleksandr Vasylovych *– Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Software, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.*

Kuzmin Mykhailo Oleksandrovych *– Student of the group 6PI-22b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.*

УДК 004.056

Б. О. Фененко

TIKTOK ЯК ІНФОРМАЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено механізми використання платформи TikTok як інструменту гібридної війни проти України. Проаналізовано ризики, пов'язані з юрисдикцією серверів КНР, та специфіку поширення дезінформації через алгоритмічні стрічки. Особливу увагу приділено методам протидії ІПСО та важливості кібергігієни для захисту національного інформаційного простору.

Ключові слова: TikTok, кібербезпека, захист персональних даних, дезінформація, ІПСО, алгоритмічний вплив, кібергігієна, національна безпека.

Abstract

This study examines the mechanisms by which the TikTok platform is used as a tool of hybrid warfare against Ukraine. It analyzes the risks associated with the jurisdiction of servers in the People's Republic of China and the specifics of disinformation dissemination through algorithmic feeds. Particular attention is paid to methods of countering information and psychological operations and the importance of cyber hygiene for protecting the national information space.

Keywords: TikTok, cybersecurity, personal data protection, disinformation, IPSO, algorithmic influence, cyber hygiene, national security.

ВСТУП

У сучасному цифровому світі інформація стала стратегічним активом і водночас інструментом впливу. Соціальні мережі, зокрема TikTok, є потужними каналами для поширення даних, які можуть використовуватися для маніпулювання свідомістю [1]. Це призводить до виникнення інформаційно-психологічних операцій (ІПСО), подібних до тих, що застосовуються в рамках гібридної війни. Актуальність теми зумовлена необхідністю захисту особистої та національної безпеки в умовах глобальних кіберзагроз [2, 3].

ОСНОВНА ЧАСТИНА

З точки зору теоретичних основ кібербезпеки, TikTok демонструє системне ігнорування принципу мінімальних привілеїв. Технічні аудити безпеки застосунку свідчать про збір надлишкового обсягу метаданих, що включають унікальні ідентифікатори пристроїв, точні координати геолокації, історію пошукових запитів та навіть доступ до вмісту буфера обміну пристрою [4]. Такий рівень доступу дозволяє формувати надзвичайно точні цифрові профілі користувачів. Ці масиви Big Data стають ідеальним підґрунтям для проведення атак із використанням методів соціальної інженерії та високотаргетованого фішингу, де зловмисник володіє вичерпною інформацією про звички та вподобання жертви [5]. Впровадження базової кібергігієни, такої як обмеження дозволів застосунку, є лише частковим заходом, оскільки архітектура платформи спочатку орієнтована на максимальне виведення та приховане отримання даних користувачів [6].

Однією з головних загроз є фізичне розташування серверної інфраструктури та юридична підпорядкованість материнської компанії ByteDance законодавству КНР. Відповідно до китайських законів про розвідку, приватні компанії зобов'язані співпрацювати з державними органами, надаючи доступ до будь-яких даних за запитом. Це створює прямий канал для несанкціонованого отримання розвідувальної інформації про громадян інших країн, що стало підґрунтям для ухвалення в США закону «*Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act*» [7]. Західні ініціативи щодо локалізації даних, зокрема європейський проєкт «Project Clover», мають на меті створення безпечних ізольованих сегментів для даних, проте експерти з кіберполітики зазначають, що логічний

доступ до алгоритмів та бази даних з боку розробників у КНР залишається «сірою зоною», яку неможливо повністю контролювати лише технічними засобами [8, 9]. Додаткові дослідження підтверджують, що навіть за умови фізичного зберігання інформації за межами Китаю, архітектурна залежність застосунку від центральних систем у КНР зберігає ризики несанкціонованого втручання [10, 11].

Найбільш небезпечним проявом діяльності платформи в Україні є її інструменталізація російськими спецслужбами для ведення інформаційно-психологічних операцій. Алгоритмічна стрічка TikTok побудована за принципом максимального утримання уваги, що сприяє швидкому поширенню часто маніпулятивного контенту. Під час повномасштабного вторгнення рф було зафіксовано численні кампанії, спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України та поширення панічних настроїв серед цивільного населення [12].

Російські пропагандисти використовують платформу для трансляції коротких, емоційно насичених відео, що підривають довіру до мобілізаційних процесів та західних партнерів України [13]. Особливу небезпеку становлять технології генеративного штучного інтелекту: використання діпфейків, де за допомогою підроблених відео відомі особи «закликають до капітуляції» або «розкривають таємні змови», спрямоване на руйнування когнітивної стійкості суспільства [14]. Такі операції базуються на використанні «інформаційних бульбашок», де користувач отримує лише той контент, що підтверджує його існуючі страхи чи упередження, що робить маніпуляцію максимально ефективною та прихованою [15].

ВИСНОВКИ

TikTok є не просто розважальним сервісом, а складним інструментом впливу, що поєднує в собі ризики технічного шпигунства та засоби масового психологічного маніпулювання. Для України, яка перебуває у стані активної фази гібридної війни, ці загрози мають екзистенційний характер. Забезпечення інформаційної стійкості вимагає комплексного підходу: від законодавчих обмежень на рівні держави до системної просвітницької роботи з населенням. Розвиток критичного мислення та суворе дотримання правил кібергігієни у поєднанні з державним моніторингом цифрових загроз є єдиним шляхом до нейтралізації небезпек, які несе TikTok у сучасному кіберпросторі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1) Psychological Warfare [Electronic resource] // RAND Corporation. – 2026. – Mode of access: https://www.rand.org/topics/psychological-warfare.html.
2) Protection Against Negative Information-Psychological Influences in Conditions of Hybrid War [Electronic resource] // ResearchGate. – 2025. – Mode of access: https://www.researchgate.net.
3) NATO Strategic Communications Centre of Excellence. TikTok and National Security Challenges [Electronic resource]. – 2024. – Mode of access: https://stratcomcoe.org.
4) SANS Institute. Personal Cyber Hygiene in the Age of Social Media. – 2024. – 45 p.
5) Infosecurity Magazine. TikTok Engaging in Excessive Data Collection [Electronic resource]. – 2025. – Mode of access: https://www.infosecurity-magazine.com.
6) OECD. Digital Security Risk Management for Citizens. – 2023. – 38 p.
7) Lawfare. Lessons Learned From the TikTok Saga [Electronic resource]. – 2025. – Mode of access: https://www.lawfaremedia.org.
8) U.S. Congress. Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act. – 2024. – 118th Congress.
9) Privacy Laws & Business. TikTok moves to enhance data security: Project Clover. – 2025. – 12 p.
10) European Commission. Cybersecurity and Data Protection Policies [Electronic resource]. – 2024. – Mode of access: https://ec.europa.eu.
11) Brookings Institution. National Security Risks of Social Media Platforms. – 2024. – 24 p.
12) MIT Technology Review. How TikTok's Algorithm Shapes User Behavior [Electronic resource]. – 2023. – Mode of access: https://www.technologyreview.com.
13) Центр протидії дезінформації при РНБО України. Exploiting TikTok for malicious influence on Ukrainian audience [Electronic resource]. – 2024. – Mode of access: https://spravdi.gov.ua.
14) Ніколс Т. Диванні експерти. Як необмежений доступ до інформації робить нас тупішими / Т. Ніколс ; пер. з англ. Є. Кузнєцової. – Київ : Наш Формат, 2019. – 240 с.
15) Мегель А. Ворожі ІПСО. Як визначити та протистояти / А. Мегель, М. Яремчук. – Київ, 2022. – 84 с.

Фененко Богдана Олександрівна – студентка 1БС-24б, кафедри захисту інформації, ФІТКІ, ВНТУ, м. Вінниця, bfenenko1@gmail.com

Науковий керівник: ***Радченко Євгеній Валентинович*** – асистент кафедри захисту інформації, ВНТУ, м. Вінниця, e-mail: eradchenko@vntu.edu.ua

Bogdana O. Fenenko – student of 1BS-24b, Department of Information Security, FITKI, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bfenenko1@gmail.com.

Supervisor: Yevhenii Radchenko – assistant professor, VNTU, Vinnytsia, e-mail: eradchenko@vntu.edu.ua

УДК 512.643

Антонов К. Д.
Огородник С. А.
Ковальчук М. Б.

МАТРИЦІ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Анотація

У статті розглянуто основні напрями застосування матриць у математиці та прикладних задачах. Показано роль матриць у геометричних перетвореннях, комп'ютерній графіці, економічному моделюванні, статистиці, теорії ймовірностей, криптографії та інформаційних технологіях. Особливу увагу приділено практичному значенню матричних методів у сучасних технічних системах, зокрема в навігації та керуванні безпілотними літальними апаратами. Наведено приклади використання матриць для опису руху, обробки даних і моделювання станів систем. Підкреслено, що матриці є важливим інструментом математичної підготовки майбутніх інженерів.

Ключові слова: матриці, матричні перетворення, комп'ютерна графіка, економічне моделювання, криптографія, теорія ймовірностей, безпілотні літальні апарати.

Abstract

The report examines the main areas of matrix application in mathematics and applied problems. The role of matrices in geometric transformations, computer graphics, economic modeling, statistics, probability theory, cryptography, and information technologies is shown. Special attention is paid to the practical importance of matrix methods in modern technical systems, in particular in the navigation and control of unmanned aerial vehicles. Examples of the use of matrices for describing motion, data processing, and modeling system states are provided. It is emphasized that matrices are an important tool in the mathematical training of future engineers.

Keywords: matrices, matrix transformations, computer graphics, economic modeling, cryptography, probability theory, unmanned aerial vehicles.

Вступ

Матриці є одним із найважливіших інструментів сучасної математики. Вони виникли як зручний спосіб запису систем лінійних рівнянь, але з часом стали універсальною мовою для опису багатьох процесів у науці, техніці та економіці [1] . Сьогодні матричні методи застосовуються під час обробки зображень, побудови тривимірної графіки, аналізу електричних кіл, прогнозування економічних показників, роботи пошукових алгоритмів та навчання нейронних мереж.

Актуальність теми полягає в тому, що майже кожна інженерна або інформаційна задача, де потрібно працювати з великою кількістю числових даних, природно переводиться у матричну форму. Саме тому розуміння властивостей матриць є важливим для студентів технічних спеціальностей.

Результати дослідження

Матриці в геометрії та комп'ютерній графіці. Одне з найцікавіших прикладних застосувань матриць пов'язане з геометричними перетвореннями. За допомогою матриць можна описати поворот, розтягнення, віддзеркалення та перенесення фігур. Наприклад, поворот точки на площині на кут φ задається множенням вектора координат на матрицю повороту [3] .

$$\begin{pmatrix} cos\varphi & -sin\varphi \\ sin\varphi & cos\varphi \end{pmatrix} \quad (1)$$

Тобто якщо точка має координати (x,y), то після повороту її нові координати обчислюються за формулою:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} cos\varphi & -sin\varphi \\ sin\varphi & cos\varphi \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad (2)$$

Таке задання перетворень є дуже зручним, оскільки одна й та сама математична схема може застосовуватися до великої кількості точок і фігур одночасно. Саме тому матриці широко

використовуються не лише в теоретичній геометрії, а й у практичних задачах моделювання руху та форми об'єктів [2].

У комп'ютерній графіці матриці є основою побудови анімації та тривимірних сцен. Кожний об'єкт у 2D та 3D-просторі має координати, які багаторазово змінюються під час обертання камери, масштабування, зміни положення чи проекції на екран. Саме матричні перетворення дозволяють виконувати ці операції швидко і в стандартизованому вигляді. Без матриць неможливо уявити сучасні відеоігри, CAD-системи, 3D-моделювання та комп'ютерну візуалізацію [2] .

Крім того, матриці застосовуються у системах автоматизованого проектування деталей, архітектурному моделюванні та симуляторах руху. У сучасних технічних системах, зокрема в навігації безпілотних літальних апаратів, матричні перетворення використовуються для опису положення, орієнтації та зміни координат об'єкта у просторі. Це дає змогу точно визначати траєкторію руху, враховувати зміну напряму та положення камери або датчиків [2, 3].

Матриці в економіці, статистиці та теорії ймовірностей. У прикладній економіці матриці використовують для побудови балансових моделей, аналізу взаємозв'язків між галузями виробництва та прогнозування результатів діяльності підприємств. Наприклад, модель міжгалузевого балансу В. Леонтьєва ґрунтується на матричному описі потоків ресурсів між різними секторами економіки.

У статистиці матриці застосовуються для збереження та обробки великих масивів даних, а також для побудови кореляційних і коваріаційних матриць [2]. У теорії ймовірностей важливу роль відіграють матриці переходів. Вони описують ймовірності переходу системи з одного стану в інший. Саме на цій ідеї базуються марковські ланцюги, які використовуються в аналізі поведінки користувачів, розпізнаванні мовлення, прогнозуванні станів систем і навіть у принципах ранжування вебсторінок.

У теорії ймовірностей важливу роль відіграють матриці переходів. Вони описують ймовірності переходу системи з одного стану в інший. Саме на цій ідеї базуються марковські ланцюги, які використовуються в аналізі поведінки користувачів, прогнозуванні станів систем, розпізнаванні послідовностей дій та моделюванні випадкових процесів. Отже, матриці дають змогу не лише описувати стан системи, а й досліджувати її розвиток у часі [2].

Матриці в криптографії та інформаційних технологіях. Ще одним цікавим напрямом є використання матриць у криптографії. Один з класичних прикладів - шифр Гілла, у якому повідомлення перетворюється на числові вектори, а далі множиться на спеціальну ключову матрицю [3]. Якщо матриця вибрана правильно, отримуємо зашифрований текст, який можна розшифрувати лише за наявності оберненої матриці.

Хоча шифр Гілла належить до класичних методів, сама ідея використання матричних перетворень у захисті даних залишається важливою і сьогодні. Матриці дозволяють зручно формалізувати процеси кодування, перетворення та передавання інформації. Саме тому вони посідають важливе місце у підготовці фахівців з комп'ютерних наук, кібербезпеки та інформаційних технологій [3, 6].

У сучасних інформаційних технологіях матриці лежать в основі машинного навчання [3]. Дані про об'єкти, вагові коефіцієнти моделей, перетворення в нейронних мережах - усе це зручно подається у вигляді матриць і векторів [3]. Це означає, що матрична алгебра стала фундаментом не лише класичної інженерії, а й новітніх цифрових технологій.

Розглянемо просту ситуацію, коли потрібно описати переміщення об'єкта на площині. Якщо початкова точка має координати (x, y), то після повороту на кут φ нові координати визначаються матричним добутком. Отже, одна компактна формула дозволяє миттєво обчислити нове положення будь-якої точки. Це дуже важливо у робототехніці, комп'ютерному зорі та навігаційних системах [3]. Подібний підхід використовується і в сучасних безпілотних системах, де потрібно швидко перераховувати координати об'єкта під час зміни його орієнтації у просторі. Наприклад, при русі БПЛА необхідно враховувати його поворот відносно осей, зміну напряму польоту та положення бортових камер або сенсорів. Саме матричні методи дозволяють виконувати такі обчислення швидко, точно і в зручній для програмної реалізації формі [3]. Інший наочний приклад - матриця переходів у марковській моделі. Якщо стан системи описується вектором ймовірностей, то після множення на матрицю переходів можна отримати розподіл станів на наступному кроці. Так математична модель дозволяє не лише описати процес, а й спрогнозувати його майбутню поведінку. Такі підходи використовуються в задачах прогнозування, аналізу технічних станів систем і дослідження послідовностей подій [2].

Ще один простий приклад — комп'ютерна графіка. У 3D-моделюванні об'єкти спочатку мають координати у просторі, а потім за допомогою матриць їх можна переміщати, повертати або відображати на екрані. Саме тому матриці активно використовуються у відеоіграх і графічних програмах. Крім того, вони дозволяють поєднувати кілька послідовних перетворень в один зручний математичний запис, що значно спрощує програмну реалізацію складних сцен.

Висновки

Отже, матриці є універсальним математичним інструментом, що поєднує теорію та практику. Вони забезпечують компактний запис даних, спрощують обчислення та дають змогу будувати моделі складних процесів. Їх застосування охоплює як класичні задачі алгебри, так і сучасні напрями - комп'ютерну графіку, економіку, криптографію, статистику, теорію ймовірностей та штучний інтелект.

Саме матричні методи широко використовуються у програмуванні, технічних розрахунках та моделюванні реальних систем. Зокрема, вони мають важливе значення в системах керування та навігації безпілотних літальних апаратів, де за допомогою матриць описуються координатні перетворення, орієнтація об'єкта у просторі та обробка даних із датчиків . Тому вивчення матриць має не лише теоретичне, а й безпосереднє практичне значення. Матриці залишаються одним із тих розділів вищої математики, які найбільш переконливо демонструють зв'язок між фундаментальними знаннями та сучасними інженерними застосуваннями.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бевз Г. П. Вища математика: підручник/ Г. П. Бевз - К: Вища школа, 2018. - 400 с.
2. Strang G. Linear Algebra and Its Applications. 5th ed. Boston: Cengage Learning / G. Strang 2016. - 520 p.
3. Anton H., Rorres C. Elementary Linear Algebra. 11th ed. Hoboken: Wiley/ H. Anton, C. Rorres, 2014. - 768 p.

Антонов Кирил Денисович - студент групи 3КН-25б, факультет Інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95 e-mail: antonov1kirill@gmail.com.

Огородник Сергій Анатолійович - студент групи 3КН-25б, факультет Інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, e-mail: serhiyogorodnuk@gmail.com

Науковий керівник: ***Ковальчук Майя Борисівна*** - д.пед.н., професор кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

Kyryl D. Antonov - student of group 3 KN-25b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e-mail: antonov1kirill@gmail.com.

Serhii A. Ohorodnyk - student of group 3 KN-25b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e-mail: serhiyogorodnuk@gmail.com

Supervisor: ***Maya B. Kovalchuk*** - Doctor of Science (Ped.), Professor of the Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

УДК 004.056:004.8

Шинкарьов Є. Ю.
Кирилащук Т. Г.

АНАЛІЗ АРХІТЕКТУР ГЛИБОКОГО НАВЧАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ

Вінницький національний технічний університет

Анотація *У роботі проведено аналіз застосування алгоритмів глибокого навчання для виявлення кіберзагроз. Розглянуто основні архітектури нейронних мереж, їх переваги у розпізнаванні аномалій трафіку та вразливості до змагальних атак. Визначено перспективні напрями підвищення надійності інтелектуальних систем безпеки.*

Ключові слова: штучний інтелект, кібербезпека, глибоке навчання, виявлення вторгнень, змагальні атаки, захист даних.

Abstract *The paper analyzes the application of deep learning algorithms for cyber threat detection. The main neural network architectures, their advantages in traffic anomaly recognition, and vulnerabilities to adversarial attacks are considered. Promising directions for improving the reliability of intelligent security systems are identified.*

Keywords: artificial intelligence, cybersecurity, deep learning, intrusion detection, adversarial attacks, data protection.

У сучасних реаліях 2021–2026 років кібербезпека перетворилася на динамічне протистояння автономних систем. Складність загроз зростає експоненціально, що вимагає переходу від реактивних до проактивних методів захисту. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю систематизації існуючих методів штучного інтелекту (ШІ) для виявлення складних цілеспрямованих атак (APT), які імітують легітимну поведінку користувачів.

Методичне підґрунтя роботи базується на порівняльному аналізі алгоритмів глибокого навчання, які є найбільш ефективними для аналізу великих масивів мережевих даних. Зокрема, розглядається використання контрольованого навчання для класифікації відомих сигнатур шкідливого ПЗ, методів кластеризації для виявлення раніше невідомих аномалій (Outlier detection) та глибокого підкріплюваного навчання для адаптації стратегій захисту в реальному часі залежно від поведінки атакуючої сторони.

Важливим практичним наслідком впровадження цих алгоритмів є суттєве зниження частки хибнопозитивних спрацювань порівняно з традиційними системами. Це дозволяє розвантажити аналітиків безпеки та скоротити час реагування на інциденти з кількох годин до лічених хвилин.

Особливу увагу слід приділити концепції безпеки самого штучного інтелекту. Дослідження показують, що хоча ШІ посилює захист, він одночасно створює нові вектори загроз, такі як інверсія моделі та змагальні атаки (adversarial attacks). Це підкреслює необхідність розробки надійних моделей, які зберігають точність класифікації трафіку навіть в умовах навмисного спотворення вхідних даних зловмисником.

Спираючись на аналіз сучасних тенденцій, можна стверджувати, що майбутні дослідження мають фокусуватися на створенні гібридних систем. Поєднання експертних знань фахівців з кібербезпеки та обчислювальної потужності ШІ дозволить нівелювати проблему «чорної скриньки» та підвищити довіру до автоматизованих систем прийняття рішень у критичній інфраструктурі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Dasgupta D. Artificial Intelligence for Cybersecurity: Literature Review and Future Research Directions / D. Dasgupta, Z. Akhtar, S. Sen // IEEE Access. – 2023. – Vol. 11. – P. 102-115. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/10080928

Шинкарьов Євгеній Юрійович, студент гр. 2БС-24б, Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, shinkaryov.evgen@gmail.com.

Науковий керівник: ***Кирилащук Тетяна Геннадіївна***, доцент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, tan099838@vntu.edu.ua.

Shynkarov Yevhenii Yuriiovych, student of group 2BS-24b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, shinkaryov.evgen@gmail.com.

Scientific advisor: ***Kyrylaschuk Tetiana G***, Associate Professor, Department of Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, tan099838@vntu.edu.ua.

УДК 535.8:004.3

Д. О. Ярован
В. В. Мартинюк

ФОТОННІ ОБЧИСЛЕННЯ: ФІЗИЧНІ ПРИНЦИПИ ТА АПАРАТНА РЕАЛІЗАЦІЯ ОПТИЧНИХ ПРОЦЕСОРІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація:
Фотонні обчислення є перспективним напрямом розвитку високопродуктивних обчислювальних систем, у яких носіями інформації виступають фотони. У роботі розглянуто фізичні принципи функціонування фотонних процесорів, зокрема хвильове мультиплексування, інтерференцію в інтерферометрах Маха–Цендера та реалізацію матричних перетворень у фотонних інтегральних схемах. Проаналізовано проблему реалізації нелінійності в оптичних нейронних мережах та сучасні підходи до створення енергонезалежної фотонної пам'яті на основі матеріалів із фазовим переходом. Наведено приклади сучасних фотонних нейромережевих архітектур і перспективи застосування фотонних обчислень у задачах машинного зору та високошвидкісної обробки сигналів.

Ключові слова: фотонні обчислення, кремнієва фотоніка, інтерферометр Маха–Цендера, фотонні нейронні мережі, оптичний процесор, хвильове мультиплексування.

Abstract:
Photonic computing is a promising direction in the development of high-performance computing systems in which photons are used as information carriers. The paper considers the physical principles of photonic processors, including wavelength division multiplexing, interference in Mach–Zehnder interferometers, and implementation of matrix transformations in photonic integrated circuits. The problem of nonlinearity realization in optical neural networks and modern approaches to non-volatile photonic memory based on phase-change materials are analyzed. Examples of modern photonic neural architectures and prospects for applying photonic computing in machine vision and high-speed signal processing are presented.

Keywords: photonic computing, silicon photonics, Mach–Zehnder interferometer, photonic neural networks, optical processor, wavelength division multiplexing.

Вступ

Подальше зменшення розмірів електронних елементів обмежується RC-затримками та тепловими втратами. Під час проходження електричного струму металевими провідниками виділяється теплова потужність $P = I^2 R$, що вимагає складних систем охолодження і встановлює жорстку межу на тактову частоту процесорів (декілька ГГц). У фотонних обчислювальних системах носіями інформації є фотони — кванти електромагнітного випромінювання. Оскільки фотони не мають електричного заряду, їх розповсюдження у хвилеводах не супроводжується омічними втратами, а швидкість передачі даних обмежується лише швидкістю світла у середовищі ($v = c/n$).

Фізичні засади та хвильове мультиплексування

Енергія окремого фотона визначається співвідношенням:

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \tag{1}$$

де h — стала Планка, ν — частота, c — швидкість світла, λ — довжина хвилі.

Завдяки бозонній природі, фотони не взаємодіють між собою у лінійних середовищах. Завдяки цьому в одному хвилеводі можна передавати декілька сигналів із різними довжинами хвиль

(Wavelength Division Multiplexing, WDM): в одному оптичному каналі можуть одночасно поширюватися десятки незалежних інформаційних потоків на різних довжинах хвиль λ. Це забезпечує масовий паралелізм без фізичного збільшення кількості з'єднань [1]. Таким чином, фотонний процесор фактично використовує властивості самого середовища як обчислювальний ресурс.

Обчислення матриць за допомогою інтерференції

Основою сучасних нейронних мереж є операції множення матриць та векторів. В електронних системах такі операції потребують значної кількості послідовних операцій множення та додавання. В оптиці ці операції виконуються пасивно та з дуже малою затримкою, визначеною часом проходження сигналу через хвилеводи завдяки законам поширення електромагнітних хвиль.

Базовим фізичним елементом оптичного процесора є інтерферометр Маха-Цендера (ІМЦ). Вхідний світловий пучок розділяється на два плеча, в одному з яких фаза хвилі змінюється (наприклад, за рахунок термоелектричного ефекту, який змінює показник заломлення n).



Рисунок 1 – Принципова схема інтегрального інтерферометра Маха-Цендера та зсув фаз оптичного сигналу.

Інтенсивність світла на виході ІМЦ описується формулою багатопроменевої інтерференції для симетричного інтерферометра:

$$I_{out} = I_{in} cos^2\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right) \tag{2}$$

Різниця фаз $\Delta\phi$ прямо залежить від зміненого показника заломлення Δn та довжини активної області L:

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta nL \tag{3}$$

Комбінуючи масиви ІМЦ (каскадні сітки), можна апаратно реалізувати довільні унітарні матричні перетворення. Оптичний сигнал, проходячи крізь таку матрицю хвилеводів, виконує аналогове множення вектора вхідних інтенсивностей на матрицю ваг налаштованих фазообертачів за час порядку пікосекунд [2].

Проблема нелінійності та оптичні нейромережі

Для повноцінної роботи штучних нейронних мереж, окрім лінійних матричних операцій, критично необхідною є математична функція активації (нелінійність). Оскільки у лінійних середовищах взаємодія між фотонами є надзвичайно слабкою, реалізація нелінійності вимагає застосування спеціальних матеріалів.

Фізично оптична нелінійність реалізується через ефект Керра, де показник заломлення середовища стає функцією інтенсивності світла I:

$$n(I) = n_0 + n_2 I \tag{4}$$

де n_0 — лінійний показник заломлення, а n_2 — нелінійний коефіцієнт.



Рисунок 2 – Архітектура фотонної нейронної мережі ACCEL.

Проте суто оптичні нелінійні матеріали вимагають високих інтенсивностей світла (лазерного накачування), що знижує загальну енергоефективність. Тому сучасні прототипи, такі як чип ACCEL [2], часто використовують гібридний оптоелектронний підхід: матричні обчислення виконуються в оптичному домені, а нелінійні функції активації — за допомогою мікрострумів у надшвидких аналогових електронних ланцюгах.

Останні технологічні прориви

Одним із вузьких місць оптичних обчислень залишалася пам'ять (енергозалежність налаштувань ІМЦ). Останні дослідження пропонують використання матеріалів із фазовим переходом (Phase-Change Materials, PCM), таких як $Ge_2Sb_2Te_5$ (GST) або інтегрованих магнітооптичних резонаторів. Зміна кристалічної структури матеріалу локальним нагріванням імпульсом лазера дозволяє зберігати вагові коефіцієнти матриці без споживання енергії у стані спокою [3, 4]. Крім того, кремнієва фотоніка дозволила створити резервуарні комп'ютери (reservoir computing), які при високій енергоефективності продемонстрували продуктивність понад 200 TOPS (тераоперацій за секунду), при високій енергоефективності [4].

Висновки

Фотонні обчислення є перспективним напрямом розвитку спеціалізованих високопродуктивних систем обробки даних. Використання інтерферометрів Маха–Цендера та хвильового мультиплексування дозволяє зменшити вплив RC-затримок і підвищити швидкість виконання матричних операцій. Сучасні фотонні інтегральні схеми можуть застосовуватися у системах машинного зору, нейромережевих прискорювачах та високошвидкісній обробці сигналів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. McMahon P. L. The physics of optical computing // Nature Reviews Physics. – 2023. – Vol. 5. – P. 717–734. – DOI: 10.1038/s42254-023-00645-5.

2. Chen Y. et al. All-analog photoelectronic chip for high-speed vision tasks // Nature. – 2023. – Vol. 623. – P. 48–57. – DOI: 10.1038/s41586-023-06558-8.

3. Pintus P. et al. Integrated non-reciprocal magneto-optics with ultra-high endurance for photonic in-memory computing // Nature Photonics. – 2024. – DOI: 10.1038/s41566-024-01549-1.

4. Dong B. et al. Ultrafast silicon photonic reservoir computing engine delivering over 200 TOPS // Nature Communications. – 2024. – DOI: 10.1038/s41467-024-55172-3.
5. Shekhar S. et al. Integrated photonic neuromorphic computing: opportunities and challenges // Nature Reviews Electrical Engineering. – 2024. – DOI: 10.1038/s44287-024-00050-9.

Ярован Денис Олександрович **—** студент групи 3ПІ-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: yarovan.dwnis@gmail.com

Науковий керівник: ***Мартинюк Володимир Валерійович*** **—** кандидат технічних наук, доцент кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Yarovan Denys Oleksandrovych **—** student of group 3PI-25b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa, e-mail: yarovan.dwnis@gmail.com

Supervisor: ***Martynyuk Volodymyr Valeriyovych*** **—** Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of General Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.77

О.М. ТКАЧЕНКО

В.О. БАБЕНКО

СИСТЕМА ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ НОВИННОГО КОНТЕНТУ У МОБІЛЬНОМУ ЗАСТОСУНКУ НА БАЗІ FLUTTER

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено особливості реалізації системи персоналізації новинного контенту у мобільному застосунку, створеному з використанням Flutter. Проаналізовано методи формування персоналізованої стрічки новин на основі категорій інтересів користувача та оцінено вплив алгоритмів рекомендації на швидкодію і зручність використання застосунку.

Ключові слова: Flutter, персоналізація контенту, мобільний застосунок, рекомендаційна система, REST API, JSON.

Abstract

The paper examines the implementation features of a personalized news content system in a mobile application developed using Flutter. Methods for generating a personalized news feed based on user interest categories are analyzed, and the impact of recommendation algorithms on application performance and usability is evaluated.

Keywords: Flutter, content personalization, mobile application, recommendation system, REST API, JSON.

Вступ

Сучасні мобільні інформаційні сервіси орієнтовані не лише на швидке отримання новин, але й на адаптацію контенту до індивідуальних інтересів користувача. Зростання кількості інформаційних джерел створює потребу у впровадженні механізмів персоналізації, які дозволяють зменшити інформаційне перевантаження та підвищити ефективність взаємодії із застосунком.

Метою роботи є розробка та аналіз системи персоналізації новинного контенту у кросплатформеному мобільному застосунку з використанням Flutter.

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:
– дослідити сучасні підходи до персоналізації контенту;
– реалізувати механізм формування персоналізованої стрічки новин;
– оцінити вплив алгоритмів рекомендації на продуктивність застосунку.

Основна частина

Запропонована система персоналізації базується на використанні Flutter як кросплатформеного середовища розробки та REST API для отримання новинного контенту із зовнішніх джерел. Архітектура застосунку побудована відповідно до принципів Clean Architecture [1], що забезпечує незалежність модулів, масштабованість та можливість інтеграції нових функціональних компонентів.

Механізм персоналізації передбачає аналіз категорій новин, які найчастіше переглядає користувач, з подальшим формуванням рекомендаційної стрічки. Інформація про вподобання користувача зберігається локально та використовується для визначення пріоритетності відображення контенту. Такий підхід дозволяє підвищити релевантність новин та скоротити час пошуку необхідної інформації.

Для оцінювання ефективності системи проведено тестування часу завантаження персоналізованої стрічки новин, стабільності інтерфейсу та використання оперативної пам’яті. Результати тестування наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Результати тестування системи персоналізації

Показник	Wi-Fi	4G	3G
Час формування стрічки, с	0,5	0,9	2,0
Середній час відповіді API, мс	110	190	420
Споживання оперативної пам’яті, МБ	145	150	158
Середня частота оновлення екрана, FPS	60	60	54

Результати тестування демонструють, що впровадження персоналізованої стрічки не створює суттєвого навантаження на систему та забезпечує стабільну роботу інтерфейсу навіть за умов низької швидкості мережевого з’єднання. Застосування асинхронної обробки даних дозволяє уникнути блокування основного потоку виконання та забезпечує плавність взаємодії користувача із застосунком. Додатково було встановлено, що використання механізму кешування даних дозволяє зменшити кількість повторних HTTP-запитів до сервера, що позитивно впливає на швидкість завантаження контенту та знижує навантаження на мережеві ресурси. При повторному відкритті стрічки новин середній час відображення контенту скорочувався майже на 35–40 %, що свідчить про ефективність використаних алгоритмів оптимізації.

Проведене тестування також показало стабільність роботи інтерфейсу при одночасному завантаженні великої кількості новинних записів та мультимедійного контенту. Навіть за умов нестабільного мережевого з’єднання застосунок підтримував прийнятний рівень частоти оновлення екрана без помітних затримок під час прокручування стрічки. Це досягається завдяки особливостям рендерингу Flutter [2] та використанню реактивної моделі оновлення інтерфейсу.

Порівняльний аналіз із традиційною моделлю відображення новин без персоналізації показав підвищення зацікавленості користувачів у перегляді контенту та скорочення часу пошуку актуальної інформації. У середньому кількість взаємодій користувача з рекомендованими матеріалами збільшилась приблизно на 25 %, а час пошуку необхідної інформації скоротився майже на третину. Крім того, персоналізована стрічка сприяє підвищенню зручності користування застосунком, оскільки користувач отримує насамперед новини відповідно до власних інтересів та вподобань.

Таким чином, персоналізація новинного контенту є ефективним засобом підвищення якості мобільних інформаційних сервісів. Використання Flutter у поєднанні з REST API та алгоритмами рекомендації дозволяє створювати сучасні мобільні застосунки з високим рівнем продуктивності, масштабованості та адаптивності до потреб користувачів.

Висновки

У результаті проведеного дослідження підтверджено доцільність використання Flutter для створення мобільних застосунків із системою персоналізації новинного контенту. Реалізований підхід забезпечує високу швидкодію, стабільність інтерфейсу та можливість адаптації інформаційної стрічки відповідно до інтересів користувача. Отримані результати можуть бути використані під час розробки сучасних мобільних медіа-сервісів та інформаційних платформ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Martin R. C. Clean Architecture: A Craftsman’s Guide to Software Structure and Design / R. C. Martin. – Boston : Prentice Hall, 2018. – 432 p.
2. Flutter Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://flutter.dev (дата звернення: 18.05.2026).

Ткаченко Олександр Миколайович – к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, e-mail: alextk1960@gmail.com

Бабенко Вадим Олексійович – студент групи 3ПІ-22б, Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: 0534173@gmail.com

Tkachenko Oleksandr Mykolaiovych – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Software, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Babenko Vadim Oleksiyovych – student of the group 3PI-22b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК[004.4’42:004.021](043.2)

А. Ю. Білінський

ПРИНЦИПИ SOLID У РОЗРОБЦІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті розглянуто фундаментальні принципи об’єктно-орієнтованого програмування, відомі під абревіатурою SOLID. Детально описано кожен із п’яти принципів: Single Responsibility, Open/Closed, Liskov Substitution, Interface Segregation та Dependency Inversion. Також показано практичне значення SOLID у сучасній розробці та продемонстровано приклади застосування підходів у популярних фреймворках, зокрема Spring. Дотримання SOLID сприяє підвищенню гнучкості, розширюваності та підтримуваності програмних систем.

Ключові слова: SOLID, ООП, дизайн-принципи, розробка ПЗ, архітектура, Spring.

Abstract

The article examines the fundamental object-oriented programming principles known as SOLID. Each of the five principles—Single Responsibility, Open/Closed, Liskov Substitution, Interface Segregation, and Dependency Inversion—is described in detail. The practical importance of SOLID in modern software development is highlighted, including examples in frameworks such as Spring. Applying these principles improves flexibility, extensibility, and maintainability of software systems.

Keywords: SOLID, OOP, design principles, software development, architecture, Spring.

Вступ

Принципи SOLID є одним із ключових наборів рекомендацій у сфері об’єктно-орієнтованої розробки. Вони були сформульовані Робертом Мартіном (Robert C. Martin) з метою підвищення якості архітектури програмних систем. SOLID забезпечує створення зрозумілого, гнучкого та легкого у підтримці коду, що особливо важливо при розробці великих вебдодатків, мікросервісних систем та корпоративних платформ.

До складу SOLID входять такі принципи:

S — Single Responsibility Principle (SRP) — принцип єдиної відповідальності.

O — Open/Closed Principle (OCP) — відкритості/закритості.

L — Liskov Substitution Principle (LSP) — підстановки Барбари Лісков.

I — Interface Segregation Principle (ISP) — розділення інтерфейсів.

D — Dependency Inversion Principle (DIP) — інверсії залежностей.

Метою роботи є розкриття кожного принципу та демонстрація їх практичного застосування в розробці ПЗ.

Результати дослідження

1. Принцип єдиної відповідальності (SRP)

Кожен клас повинен мати лише одну причину для зміни. Це означає, що клас виконує тільки одну логічну функцію.

Переваги: спрощення структури коду, легше тестування, зниження зв’язності.

Приклад: у Spring сервіси та контролери не змішують бізнес-логіку та обробку HTTP-запитів — кожен компонент виконує одну роль.

2. Принцип відкритості/закритості (OCP)

Програмні сутності мають бути відкриті для розширення, але закриті для модифікації.

Суть: новий функціонал додається через успадкування або композицію, а не через зміну наявного коду.

Приклад: у Spring використання інтерфейсів сервісів дозволяє легко підміняти реалізації, не змінюючи код споживача.

3. Принцип підстановки Лісков (LSP)

Об’єкти підкласів повинні повністю заміняти об’єкти базового класу без порушення логіки.

Суть: успадкована поведінка не повинна суперечити контрактам батьківського класу.

Приклад: у системі ролей користувачів User → Admin мають працювати з однаковими інтерфейсами без винятків.

4. Принцип розділення інтерфейсів (ISP)

Багато спеціалізованих інтерфейсів кращі за один «масивний».

Переваги: зменшення залежностей, легке тестування, чіткі контракти між компонентами.

Приклад: замість одного великого інтерфейсу Repository можна мати PagingRepository, SortingRepository, CrudRepository.

5. Принцип інверсії залежностей (DIP)

Модулі верхнього рівня не повинні залежати від модулів нижнього рівня. Обидва типи мають залежати від абстракцій.

Суть: залежності будуються на інтерфейсах, а не на конкретних реалізаціях.

Приклад: Spring IoC Container впроваджує залежності через @Autowired, де сервіси інжектуються через абстракції.

На рисунку 1 зображено узагальнену схему принципів SOLID.



Рисунок 1 – Узагальнена схема принципів SOLID

На рисунку 1 [1] представлено узагальнену схему принципів SOLID, що визначають фундаментальні правила побудови якісної об’єктно-орієнтованої архітектури. Кожен із п’яти принципів — Single Responsibility, Open/Closed, Liskov Substitution, Interface Segregation та Dependency Inversion — спрямований на зменшення зв’язності, підвищення гнучкості та покращення підтримуваності програмного забезпечення. Дотримання SOLID забезпечує чіткий розподіл відповідальностей між компонентами, полегшує модифікацію системи та сприяє створенню масштабованих і надійних програмних рішень.

Висновки

У роботі було розглянуто принципи SOLID, які є основою якісної об’єктно-орієнтованої розробки. Аналіз показав, що застосування SOLID зменшує зв’язність коду, покращує читабельність та полегшує масштабування програмних систем. Підхід широко використовується у сучасних фреймворках, зокрема Spring, що робить його актуальним для розробки вебдодатків та мікросервісних архітектур. Дотримання SOLID значно покращує життєвий цикл програмного продукту та підвищує якість програмного забезпечення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Atıcı, B. (2023, 1 February). The SOLID Principles: A Beginner’s Guide to Writing Better Code. Medium. URL: https://birkanatici.medium.com/the-solid-principles-a-beginners-guide-to-writing-better-code-d882f78b59ca

2. Robert C. Martin. Clean Architecture. Pearson, 2019.

3. Robert C. Martin. Agile Software Development: Principles, Patterns, and Practices. Prentice Hall, 2002.

4. Офіційна документація Spring: https://spring.io/projects/spring-framework

Артем Юрійович Білінський – студент 3ПІ-23Б факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: bilinskiyartem110407@gmail.com;

Artem Y. Bilinskyi – Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bilinskiyartem110407@gmail.com;

УДК 004.738:681.5

А. А. Ковалик
О. В. Войцеховська

ІОТ-МОДУЛЬ МОНІТОРИНГУ БЕЗПЕКИ ПРИМІЩЕНЬ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *Розглянуто принципи побудови модуля моніторингу безпеки приміщень на базі мікроконтролера ESP32 у складі IoT системи контролю доступу та моніторингу безпеки приміщень. Описано апаратну реалізацію IoT-модуля моніторингу безпеки приміщення. Виконано моделювання роботи модуля у середовищі Cisco Packet Tracer та проведено тестування цього модуля щодо реагування на відповідні загрози.*
Ключові слова: IoT, моніторинг безпеки, ESP32, давач диму, давач звуку, давач руху, комп'ютерна мережа.

Abstract. *The principles of building a room security monitoring module based on the ESP32 microcontroller as part of the IoT access control and room security monitoring system are considered. The hardware implementation of the IoT room security monitoring module is described. The module's operation is simulated in the Cisco Packet Tracer environment and this module is tested for responding to relevant threats.*
Keywords: IoT, security monitoring, ESP32, smoke sensor, sound sensor, motion sensor, computer network.

Вступ

Сучасні вимоги до безпеки приміщень передбачають своєчасне виявлення надзвичайних ситуацій, зокрема задимлення, руху, зміни рівня звуку тощо у зоні спостереження. Реалізація таких функцій на основі аналогових систем сигналізації не дає можливості здійснити збір та обробку моніторингових даних на серверному обладнанні, що знижує оперативність реагування на ймовірні загрози. Концепція інтернету речей (IoT) надає нові можливості для побудови розподілених систем моніторингу безпеки приміщень, у яких периферійні пристрої на базі мікроконтролерів здійснюють обробку та обмін даними з центральним сервером через комп'ютерну мережу [1]. Передавання даних від периферійного обладнання, що здійснює моніторинг безпеки приміщень, до сервера потребує побудови надійної мережної інфраструктури з відповідним рівнем захисту від несанкціонованого доступу та спотворення даних, що свідчить про доцільність застосування методів побудови захищених мереж на базі сучасного мережного обладнання [2]. Отже, розробка IoT-модуля моніторингу безпеки приміщень є актуальною задачею.

Метою роботи є розробка модуля моніторингу безпеки приміщень, який призначений для виявлення кризових ситуацій в приміщенні та може бути інтегрований в IoT систему контролю доступу та моніторингу безпеки приміщень.

Основна частина

Запропонований модуль моніторингу безпеки приміщень складається з мікроконтролера та давачів диму, звуку та руху, розміщених в приміщенні, що охороняється, та у прилеглих до нього приміщеннях. Частина модуля, що розміщена в основному приміщенні, забезпечує виявлення диму, зміни рівня звуку та рухової активності, а також контроль відкриття дверей і вікон за допомогою магнітоконтактних сповіщувачів. Складова модуля, що розміщена у прилеглому приміщенні (коридорі, сходах тощо), містить давач диму, що дозволяє виявити появу диму у разі його розповсюдження за межі основного приміщення. Такий розподіл периферійного обладнання забезпечує багаторівневий захист, що застосовується при розробці розподілених систем моніторингу безпеки приміщень [3].

Розглянуто реалізацію модуля, який застосовується для моніторингу стану безпеки приміщення А1 та коридору у секторі А поверху будівлі. Схему розміщення периферійного обладнання у приміщенні та прилеглому до нього коридорі наведено на рисунку 1.



Рисунок 1 — Схема розміщення компонентів модуля моніторингу безпеки приміщень в середовищі Cisco Packet Tracer

Як основу модуля обрано мікроконтролер ESP32-WROOM-32D, який містить двоядерний процесор з тактовою частотою до 240 МГц, аналогові та цифрові порти введення та виведення та підтримує інтерфейс SPI для підключення до мережної інфраструктури [4]. Передавання моніторингових даних до сервера здійснюється за допомогою контролера W5500, який працює на основі мережної моделі TCP/IP та забезпечує дротове підключення на базі стандарту Fast Ethernet.

Для моніторингу появи диму обрано датчик MQ-2, для контролю рівня звуку обрано давач KY-038, для виявлення рухової активності обрано інфрачервоний давач HC-SR501. Стан дверей та вікна приміщення контролюється магнітоконтактними герконами. Аналогові порти давачів диму та звуку підключено до портів мікроконтролера GPIO36, GPIO39 та GPIO35, що містять дванадцятирозрядний аналого-цифровий перетворювач. Цифровий порт давача руху приєднано до порту GPIO34 ESP32. Магнітоконтактні геркони з навантажувальними резисторами опором 10 кОм підключено до шини +3,3 В з виведенням на порти GPIO32 та GPIO33. Живлення давачів MQ-2, KY-038 та HC-SR501 забезпечується напругою +5 В через роз'єм живлення DC-1 зовнішнього джерела. Логічні рівні мікроконтролера ESP32-WROOM-32D, контролера W5500 та навантажувальних резисторів герконів задаються напругою +3,3 В від внутрішнього лінійного стабілізатора плати ESP32. Для перевірки правильності обробки моніторингових даних застосовано чотири тактові кнопки з навантажувальними резисторами опором 10 кОм до шини GND, які дають змогу програмно моделювати роботу давачів диму, руху та звуку. Спільна шина GND об'єднує всі компоненти модуля, що забезпечує правильне формування логічних сигналів між мікроконтролером та периферійними пристроями. Схему електричну принципову модуля моніторингу безпеки приміщень наведено на рисунку 2.

При проектуванні та інтеграції розробленого модуля в IoT систему контролю доступу та моніторингу безпеки приміщень важливою є організація сегментації мережної інфраструктури за допомогою технології віртуальних локальних мереж (VLAN) для розмежування моніторингових даних від периферійних пристроїв та трафіку мережного обладнання.



Рисунок 2 — Схема електрична принципова модуля моніторингу безпеки приміщень

Моделювання роботи модуля моніторингу безпеки приміщень виконано у середовищі Cisco Packet Tracer, яке надає засоби для імітації роботи мережного та периферійного обладнання [5]. У моделі реалізовано підключення ESP32 до комутатора через інтерфейс FastEthernet, обмін даними між сегментами VLAN, що відповідають мікроконтролеру та серверу, та передавання моніторингових даних на сервер. З метою перевірки правильності роботи модуля проведено тестування одночасного спрацювання усіх давачів у приміщенні A1. Використано засіб імітації вогню поблизу давача диму, поблизу давача звуку застосовано джерело, що генерує звук різної гучності, та імітовано рухову активність перед давачем руху. Давачі передають дані моніторингу стану безпеки приміщення на мікроконтролер, який їх обробляє та надсилає відповідні повідомлення про загрози на сервер. Результати моніторингу, що відображаються у інтерфейсі служби IoT Monitor сервера у вигляді поточних значень параметрів стану безпеки приміщень, наведено на рисунку 3.



Рисунок 3 — Результати моніторингу безпеки у приміщенні

З рисунку видно, що сервер успішно отримав моніторингові дані від усіх давачів IoT модуля моніторингу безпеки приміщень. Давач диму зафіксував значення параметру Smoke Room A1, що становить 822 одиниці та свідчить про високий рівень задимлення у приміщенні A1. Давач звуку виявив зміну рівня звуку в приміщенні, про що свідчить значення параметра Sound Room A1, що становить 562 одиниці. Давач руху виявив рухову активність у приміщенні, що відображено зеленим індикатором у параметрі Motion Room A1. Двері та вікно приміщення є закритими, про що свідчать червоні індикатори у параметрах Door A1 та Window A1. Давач диму, що розташований у коридорі, зафіксував рівень задимлення, що становить 48 одиниць та відповідає нормальним умовам стану пожежної безпеки.

Висновки

Проаналізовано можливості поєднання технологій IoT та комп'ютерних мереж, що показало актуальність проектування модулів безпеки приміщень для своєчасного виявлення задимлення, руху та зміни рівня звуку.

Розроблено модуль моніторингу безпеки приміщень на базі мікроконтролера ESP32-WROOM-32D з мережним інтерфейсом Ethernet, який призначений для інтеграції у IoT систему контролю доступу та моніторингу безпеки приміщень. Запропоновано схему розміщення давачів з впровадженням окремого давача диму для виявлення загроз за межами окремого приміщення.

Розроблено схему електричну принципову модуля, яка може використовуватись при побудові розподілених систем моніторингу безпеки з довільною конфігурацією давачів для приміщень різного призначення.

Проведене тестування працездатності розробленого модуля підтвердило правильність взаємодії давачів диму, звуку та руху з мікроконтролером, надійність передавання повідомлень про загрози через мережну інфраструктуру та відображення параметрів стану безпеки приміщення на сервері у режимі реального часу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Комп'ютерні мережі : підручник / Азаров О. Д., Захарченко С. М., Кадук О. В. та ін. — Вінниця : ВНТУ, 2020. — 378 с.

2. Захарченко С. М., Трояновська Т. І., Бойко О. В. Основи побудови захищених мереж на базі обладнання компанії Cisco : навчальний посібник. — Вінниця : ВНТУ, 2017. — 135 с.

3. Жураковський Б. Ю., Зенів І. О. Технології інтернету речей : навчальний посібник — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — 271 с.

4. ESP32-WROOM-32D & ESP32-WROOM-32U Espressif Systems. URL: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32d_esp32-wroom-32u_datasheet_en.pdf (дата звернення 10.05.2026).

5. Cisco Packet Tracer. Cisco Networking Academy. URL: https://www.netacad.com/courses/packet-tracer (дата звернення 10.05.2026).

Ковалик Андрій Анатолійович — студент групи 1СП-22б, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: andriykovalik@gmail.com

Войцеховська Олена Валеріївна — кандидат технічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Kovalyk Andriy Anatoliyovych — student of group 1SP-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: andriykovalik@gmail.com

Voitsekhovska Olena Valeriivna – Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК: 004.056

А. М. Міхеєв

Л. О. Майданевич

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕЧНОГО ВИВЕДЕННЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ АПАРАТНО-ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ: ЧАСТИНА 2. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ

Вінницький Національний Технічний Університет

Abstract

This paper examines the technical methods and tools for secure decommissioning of hardware and software systems. The study analyzes software overwriting (Clear), hardware sanitization via ATA Secure Erase and NVMe Sanitize commands (Purge), cryptographic erasure (Crypto Erase), and physical destruction (Destroy) in accordance with NIST SP 800-88r2 and IEEE 2883-2022. The applicability of each method is assessed depending on the storage medium type and data sensitivity level.

Анотація

У тезах розглянуто технічні методи та засоби безпечного виведення з експлуатації апаратно-програмних засобів (АПЗ). Проаналізовано методи програмного перезаписування (Clear), апаратного очищення за допомогою команд ATA Secure Erase та NVMe Sanitize (Purge), криптографічного стирання (Crypto Erase) і фізичного знищення носія (Destroy) відповідно до стандартів NIST SP 800-88r2 та IEEE 2883-2022. Оцінено застосовність кожного методу залежно від типу носія та рівня конфіденційності даних.

Ключові слова: *виведення з експлуатації, знищення даних, програмне перезаписування, ATA Secure Erase, NVMe Sanitize, криптографічне стирання, фізичне знищення, інформаційна безпека.*

Вступ

Виведення з експлуатації апаратно-програмних засобів потребує не лише організаційно-правового забезпечення, розглянутого в першій частині дослідження, а й застосування конкретних технічних методів знищення залишкових даних. Вибір методу санації носія безпосередньо визначає реальний рівень захисту інформації: застосування застарілих або невідповідних методів може залишити дані відновлюваними навіть після формального виведення АПЗ з обігу.

Метою цього дослідження є систематизація актуальних технічних методів безпечного виведення АПЗ з експлуатації відповідно до стандартів NIST SP 800-88r2 та IEEE 2883-2022 з урахуванням особливостей різних типів носіїв інформації.

Основна частина

Технічні методи знищення інформації поділяють на програмні, апаратні та комбіновані. Вибір методу обумовлюється типом носія, рівнем конфіденційності даних та вимогами застосовного стандарту [1, 2].

Програмний перезапис (рівень Clear). Метод полягає у заповненні всіх адресованих секторів носія псевдовипадковою послідовністю або нулями. NIST SP 800-88r2 відносить його до рівня Clear і вважає достатнім для носіїв із несекретними даними за умови подальшого використання в контрольованому середовищі [1]. Для HDD метод є практично ефективним, оскільки архітектура магнітного диска дозволяє адресувати всі сектори через стандартний інтерфейс ОС. Для SSD ситуація принципово інша: механізм

вирівнювання зносу (wear leveling) та резервування ємності (over-provisioning) унеможливлюють гарантований перезапис усіх фізичних комірок через стандартний інтерфейс, що робить метод Clear недостатнім для накопичувачів на основі флеш-пам'яті [3].

Апаратне очищення (рівень Purge). Для SSD та NVMe-накопичувачів рівень Purge досягається за допомогою команд ATA Secure Erase або NVMe Sanitize, які ініціюють вбудований алгоритм контролера накопичувача, що охоплює всі фізичні комірки, включно з ділянками over-provisioning [2]. Стандарт IEEE 2883-2022 класифікує команду NVMe Format NVM як більш надійну альтернативу для сучасних накопичувачів і уточнює умови її застосування [2]. Практична складність методу полягає у залежності від підтримки відповідних команд конкретним контролером та коректності їх реалізації виробником.

Криптографічне стирання (Crypto Erase). Застосовується для накопичувачів із повним апаратним шифруванням (Self-Encrypting Drive, SED) або томів із програмним шифруванням (BitLocker). Знищення ключа шифрування робить зашифровані дані математично невідновлюваними [1]. IEEE 2883-2022 визнає Crypto Erase методом санації категорії Purge за умови відповідності алгоритму шифрування (AES-128 або вище) та відсутності збережених резервних копій ключа [2]. Метод є особливо ефективним для хмарних середовищ, де фізичний доступ до носіїв обмежений, однак є непридатним, якщо накопичувач не підтримував шифрування до початку запису даних.

Фізичне знищення (рівень Destroy). Передбачає механічне подрібнення (шредування), демагнітизацію (дегаусінг) або плавлення носія і є єдиним методом з абсолютною гарантією невідновлюваності даних. NIST SP 800-88r2 рекомендує його для носіїв із матеріалами найвищого рівня конфіденційності або несправних накопичувачів, що не підтримують програмних методів санації [1]. Важливо враховувати, що дегаусінг є ефективним виключно для магнітних носіїв (HDD, стрічки) і не впливає на SSD та флеш-пам'ять. Фізичне знищення унеможливлює подальше використання носія та потребує документального підтвердження — складання акта або отримання сертифіката знищення від акредитованого підрядника.

Висновки

Технічні методи безпечного виведення АПЗ з експлуатації утворюють ієрархічну систему: від програмного перезаписування (Clear) для носіїв із загальнодоступними даними до фізичного знищення (Destroy) для носіїв із матеріалами найвищої конфіденційності. Ключовим принципом є відповідність методу типу носія: програмний перезапис є недостатнім для SSD, тоді як дегаусінг не діє на флеш-носії. Апаратні команди ATA Secure Erase та NVMe Sanitize є актуальними методами санації SSD відповідно до стандартів NIST SP 800-88r2 та IEEE 2883-2022. Криптографічне стирання є оптимальним методом для середовищ із попередньо зашифрованими носіями. Обов'язковим елементом усіх рівнів є документування виконаних процедур для забезпечення підзвітності та готовності до аудиту.

ЛІТЕРАТУРА

1. Kissel R., Regenscheid A., Scholl M., Stine K. Guidelines for Media Sanitization : NIST Special Publication 800-88 Rev. 2. Gaithersburg : NIST, 2022. URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-88r2.pdf (дата звернення: 22.04.2025).
2. IEEE 2883-2022. IEEE Standard for Sanitizing Storage. New York : IEEE, 2022. URL: https://standards.ieee.org/ieee/2883/10600/ (дата звернення: 22.04.2025).
3. Wei M. et al. Reliably Erasing Data From Flash-Based Solid State Drives. FAST'11: Proceedings of the 9th USENIX Conference on File and Storage Technologies. San Jose : USENIX, 2011. P. 8.
4. ISO/IEC 27001:2022. Information security, cybersecurity and privacy protection. Information security management systems. Requirements. Geneva : ISO, 2022. 27 p. URL: https://www.iso.org/standard/27001 (дата звернення: 22.04.2025).
5. НД ТЗІ 1.4-001-2000. Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі. Київ : ДСТСЗІ СБ України, 2000. 21 с.

Міхеєв Артем Максимович – студент групи 1БС-22Б, факультет інформаційної технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: artikmih@gmail.com

Науковий керівник: Майданевич Леонід Олександрович – канд. філос. наук, доцент кафедри захисту інформації факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, адвокат (Рада адвокатів Вінницької області), м. Вінниця, email: lmaidanevych@gmail.com

Miheyev Artem Maksimovich – student of group 1BS-22b, Faculty of Information Technologies of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: artikmih@gmail.com

Supervisor: Maidanevych Leonid – PhD in Philosophical Sciences, Associated Professor, Department of Information Security, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Lawyer, Vinnytsia Bar Council, Vinnytsia, e-mail: lmaidanevych@gmail.com

УДК 681.5:004.738

Б. В. Ліневич
О. В. Войцеховська

ПРОЕКТУВАННЯ МОДУЛЯ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ДАНИХ AIOT-СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ҐРУНТУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розроблено уніфікований модуль збору та обробки даних для AIoT-системи моніторингу стану ґрунту, призначений для моніторингу стану ґрунту в окремій зоні вирощування рослин. Описано його схему електричну принципову, що містить мікропроцесор серії ESP32 та дев'ять типів датчиків для вимірювання різних показників ґрунту. Обґрунтовано підключення аналогових давачів до каналів ADC1 з урахуванням апаратних обмежень при активному WiFi. Наведено особливості підключення таких давачів, як давач температури ґрунту DS18B20 за протоколом One-Wire, давач температури та вологості повітря DHT22, та фоторезистора GL5528. Наведено рекомендації щодо використання даного модуля для великої площі вирощування рослин. Проведене моделювання в середовищі Wokwi підтвердило правильну реакцію актуаторів при імітації станів посухи та надмірної вологості.

Ключові слова: AIoT, ESP32, комп'ютерна мережа, хмарне середовище, давач, моніторинг.

Abstract

A unified data collection and processing module for an AIoT soil monitoring system has been developed, designed for monitoring soil conditions in a single plant cultivation zone. Its principal electrical schematic containing an ESP32 series microprocessor and nine sensor types for measuring various soil parameters is described. The connection of analog sensors to ADC1 channels is justified considering hardware limitations with active WiFi. Connection features of sensors such as the DS18B20 soil temperature sensor via One-Wire protocol, the DHT22 air temperature and humidity sensor, and the GL5528 photoresistor are presented. Recommendations for using this module for large-scale plant cultivation areas are provided. Simulation in the Wokwi environment confirmed correct actuator response when emulating drought and excessive soil moisture conditions.

Keywords: AIoT, ESP32, computer network, cloud environment, sensor, monitoring.

Вступ

На сучасному етапі розвитку технологій все більшого розповсюдження набуває технологія інтеграції штучного інтелекту (ШІ) з Інтернетом речей (IoT) – AIoT (Artificial Intelligence of Things). ШІ імітує людський інтелект та приймає рішення в реальному часі, а Інтернет речей з'єднує звичайні об'єкти з комп'ютерами (обчислювальними потужностями) та програмним забезпеченням в хмарному середовищі [1].

Штучний інтелект в IoT-системах дає можливість останнім навчатися, керувати даними та приймати рішення, що забезпечує автоматизацію процесів та підвищує продуктивність таких систем. Саме тому AIoT знаходить застосування у все більшій кількості галузей діяльності людини. Отже, розробка автоматизованої системи моніторингу стану ґрунту, яка збирає та передає ШІ дані про показники ґрунту, на основі яких ШІ генерує рекомендації щодо необхідності поливу та внесення добрив, є актуальною.

Основна частина

При використанні AIoT для систем моніторингу стану ґрунту апаратна частина повинна забезпечувати одночасне підключення різнотипних датчиків, керування актуаторами та передачу даних у хмарні сервіси.

Основним компонентом AIoT-системи моніторингу стану ґрунту є модуль збору та обробки даних, що призначений для моніторингу стану ґрунту однієї зони вирощування. Він містить дев'ять типів давачів — температури і вологості повітря, температури ґрунту, вологості ґрунту, показників pH, NPK, UV-індексу, атмосферного тиску та освітленості. На основі даних, отриманих з цих давачів, даний модуль керує сервоклапаном та реле насоса для ввімкнення поливу та подання добрив.

Для масштабування системи на велику кількість рослин або зон вирощування кожна зона отримує власний незалежний модуль з підключенням до хмарного середовища та аналогічним набором давачів,

які взаємодіють з Firebase Realtime Database. Ідентифікація кожного модуля в базі даних здійснюється за ключем N, який визначається у прошивці мікроконтролера. Додавання нового модуля зводиться до перепрошивки мікроконтролера з відповідним номером зони без змін в архітектурі системи.

Вигляд схеми електричної принципової розробленого модуля збору та обробки даних подано на рисунку 1.1. Як мікроконтролер використано ESP32-S3-WROOM-1, що містить вбудований WiFi-модуль IEEE 802.11 b/g/n. Всі аналогові давачі підключено до каналів ADC1 мікроконтролера (GPIO1–GPIO10), оскільки при активному Wi-Fi частина аналогових входів стає недоступною [2]. Шина 3,3 В живить давачі з низьким споживанням: DHT22, DS18B20 та всі аналогові модулі. Шина 5 В живить ультразвуковий давач HC-SR04, модуль реле SRD-05VDC-SL-C та сервопривід SG90. Перелік основних компонентів схеми наведено в таблиці 1.



Рисунок 1.1 — Схема електрична принципова

Таблиця 1 – Основні компоненти схеми електричної принципової

Компонент	Позначення	Вхід ESP32	Напруга живлення	Призначення
DHT22	U5	GPIO18	3,3 В	Температура і вологість повітря
DS18B20	U2	GPIO13	3,3 В	Температура ґрунту
HC-SR04	U6	GPIO12, GPIO14	5 В	Рівень води в резервуарі
GL5528 (LDR)	R2+U11	GPIO10	3,3 В	Освітленість, дільник напруги
SG90	U13	GPIO2	5 В	Сервоклапан зрошення
SRD-05VDC-SL-C	U12	GPIO17	5 В	Реле керування насосом

Давач температури ґрунту DS18B20 використовує протокол One-Wire, що дозволяє передавати дані по однопроводовій лінії зв'язку. Для коректної роботи шини One-Wire між лінією даних і шиною 3,3 В підключено навантажувальний резистор R1 номіналом 4,7 кОм. Без цього резистора шина не має визначеного рівня у стані спокою і давач повертає некоректні значення [3]. Аналогічно між лінією даних давача DHT22 і шиною 3,3 В підключено резистор R2 номіналом 10 кОм для стабілізації протоколу зв'язку.

Фоторезистор GL5528 разом з резистором R3 (10 кОм) утворюють дільник напруги. Один вивід фоторезистора підключений до шини 3,3 В, інший — до входу GPIO10 та резистора R3, що підключений до шини землі. При зміні освітленості змінюється опір фоторезистора і, відповідно, напруга на GPIO10, яку АЦП перетворює в цифровий сигнал.

Сервопривід SG90 керується ШІМ-сигналом від GPIO2 , що підтримує діапазон імпульсів 500–2400 мкс [4]. Реле SRD-05VDC-SL-C керується від GPIO17 і комутує живлення насоса через контакти COM і NO.

Дев'ять аналогових каналів (GPIO1–GPIO9) підключені до давачів pH, азоту (N), фосфору (P), калію (K), вологості ґрунту, щільності ґрунту, UV-індексу та атмосферного тиску.

Мікроконтролер з певним періодом опитує давачі, нормалізує отримані значення за допомогою функцій constrain() та map(), перевіряє їх коректність і, на основі показника вологості ґрунту, формує керуючі сигнали для актуаторів. При вологості нижче 35% реле замикає коло живлення насоса, а сервоклапан відкривається на 90°. При вологості 40–65% клапан відкривається на 35°, а при значенні більшому 65% — закривається. Оброблені дані передаються для зберігання до бази даних та відображення через модуль Blynk. За запитом оператора мовна модель Gemini API аналізує поточні показники і генерує рекомендацію.

Моделювання роботи розробленого модуля збору та обробки даних проведено в середовищі Wokwi [5]. Моделювання проводилось при різних параметрах давачів, що імітували різні стани грунту. При низькій вологості грунту на потенціометрі, що замінює собою давач Capacitive Soil Moisture Sensor v1.2, реле SRD-05VDC-SL-C та клапан SG90 відкривались. Відмітимо, що для візуалізації роботи реле додано світлодіод, що випромінює світло при низькій вологості на сенсорі Capacitive Soil Moisture Sensor v1.2.

На рисунку 1.2 подано схему для моделювання при низькій вологості, що була задана шляхом встановлення потенціометра A у положення що відповідає 15% вологості грунту.



Рисунок 1.2 — Вигляд схеми для моделювання роботи модуля при низькій вологості в середовищі Wokwi

При тестування системи одним з сценаріїв був стан посухи, для реалізації якого на потенціометрі в середовищі Wokwi були встановлені відповідні значення, що показано на рисунку 1.3.

З рисунку 1.3 видно, що система відреагувала відкриттям клапану на 90° та запуском реле (ON). При цьому, від ШІ було отримано пораду, текст якої подано на рисунку 1.4.

Рисунок 1.3 — Вигляд панелі модуля відображення при моделюванні стану посухи

```
[DATABASE] Тіло запиту: "Терміново організуйте полив та обробку антистресантами для захисту пшениці від критичного теплового стресу та зневоднення."
```

Рисунок 1.4 — Текст поради у Serial monitor середовища Wokwi

Також було змодельовано стан надмірної вологості (79%), візуалізацію відповідних показників показано в модулі відображення Blynk, на рисунку 1.5. Система відреагувала вимкненням реле (OFF) та закриттям клапана (0^{o}). Порада від ШІ містила текст , що зображено на рисунку 1.6



Рисунок 1.5 — Вигляд панелі модуля відображення при моделюванні стану надмірної вологості

```
[DATABASE] Тіло запиту: "Проведіть термінове вапнування через критичну кислотність та застосуйте фунгіциди через високу вологість для запобігання поширенню грибкових хвороб."
```

Рисунок 1.6 — Текст поради у Serial monitor середовища Wokwi

Висновки

Розроблено модуль збору та обробки даних, що містить мікроконтролер ESP32-S3-WROOM-1, та використовується як уніфікований елемент для AIoT-системи моніторингу стану ґрунту. Підключення всіх аналогових давачів до каналів ADC1 враховує апаратну особливість ESP32-S3 при активному WiFi. Цей уніфікований модуль можна використовувати для масштабування системи на велику кількість рослин або зон вирощування шляхом встановлення в кожній зоні такого модуля з його підключенням до спільного хмарного середовища.

Проведене моделювання в середовищі Wokwi підтвердило працездатність системи при імітації станів посухи та надмірної вологості — актуатори коректно реагували на показники датчиків, а Gemini API згенерував відповідні рекомендації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Cisco Systems. What is the Artificial Intelligence of Things (AIoT)? [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.cisco.com/site/us/en/learn/topics/artificial-intelligence/what-is-aiot.html
2. ESP32-S3 Series Datasheet [Електронний ресурс] / Espressif Systems. Режим доступу: https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.pdf
3. Renesas Electronics. Interfacing 1-Wire Devices: Application Note [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.renesas.com/en/document/apn/interfacing-1-wire-devices
4. Harrington K. ESP32Servo Library [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://github.com/madhephaestus/ESP32Servo
5. Wokwi — Online Arduino & ESP32 Simulator [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://wokwi.com

Ліневич Богдан Васильович – студент групи 1СП-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: linevicbogdan0@gmail.com

Войцеховська Олена Валеріївна – к.т.н, доцент, доцент кафедри комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Lynevych Bohdan Vasylovych – student of group 1SP-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Voitsekhovska Olena Valeriivna – Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 629.78:53

А. Ю. БОРЕЦЬКА
В. В. МАРТИНЮК

ФІЗИКА КОСМІЧНИХ ПОЛЬОТІВ І ПЕРСПЕКТИВИ КОЛОНІЗАЦІЇ МАРСА

Вінницький національний технічний університет;

Анотація

У роботі досліджено фізичні принципи, що лежать в основі космічних польотів, а також розглянуто перспективи освоєння Марса людиною. Проаналізовано вплив гравітації, реактивного руху, космічного випромінювання та умов марсіанського середовища на тривале перебування людини у космосі. Окрему увагу приділено сучасним космічним технологіям і можливостям створення майбутніх марсіанських колоній

Ключові слова: космічні польоти, Марс, колонізація, фізика, реактивний рух, космічні технології, гравітація.

Abstract

The paper investigates the physical principles underlying space flights and examines the prospects of human exploration and colonization of Mars. The influence of gravity, jet propulsion, cosmic radiation, and Martian environmental conditions on long-term human presence in space is analyzed. Special attention is paid to modern space technologies and the possibilities of establishing future Martian colonies.

Keywords: space flights, Mars, colonization, physics, jet propulsion, space technologies, gravity.

Вступ

Метою роботи є розроблення методу визначення кількісного вмісту компонентів суміші скрапленого нафтового газу із використанням різних температурних режимів. У наш час дослідження космічного простору є одним із найперспективніших напрямів розвитку науки. Людство постійно прагне відкривати нові можливості, досліджувати інші планети та шукати способи подальшого розвитку цивілізації за межами Землі. Серед усіх планет Сонячної системи найбільшу увагу науковців привертає Марс, оскільки його природні умови частково подібні до земних і можуть бути придатними для життя людини в майбутньому.

Розвиток фізики, астрономії та сучасних технологій дозволив створити потужні космічні апарати, здатні виконувати складні міжпланетні місії. Сьогодні людство вже має значний досвід у запуску супутників, дослідженні космосу та польотах астронавтів на навколоземну орбіту. Саме тому питання освоєння Марса вже не здається фантастикою, а розглядається як один із можливих етапів майбутнього розвитку людства.

Фізика є основою космонавтики, адже саме її закони пояснюють рух космічних апаратів, дію сили тяжіння, особливості роботи двигунів та умови перебування людини в космосі. Завдяки фізичним розрахункам учені можуть визначати траєкторії польоту, створювати системи навігації та забезпечувати безпечні умови для астронавтів.

Однією з найважливіших проблем космічних польотів є вплив космічного середовища на організм людини. Тривале перебування у стані невагомості, високий рівень космічного випромінювання та обмежений простір можуть негативно впливати на фізичний і психологічний стан астронавтів. Тому сучасні дослідження спрямовані на створення нових технологій захисту та підтримки життєдіяльності людини у космосі.

Марс є перспективним об’єктом для колонізації також через наявність запасів водяного льоду та можливість використання місцевих ресурсів. У майбутньому це може допомогти створити автономні поселення та забезпечити людей необхідними ресурсами для життя.

Отже, дослідження фізичних основ космічних польотів та перспектив освоєння Марса є актуальним напрямом сучасної науки. Подальший розвиток космічних технологій може відкрити

перед людством нові можливості для вивчення та освоєння космосу.

Результати дослідження

Основою польоту ракет і космічних кораблів є реактивний рух, який пояснюється третім законом Ньютона. Під час роботи двигуна продукти згоряння палива викидаються з великою швидкістю, у результаті чого виникає сила, що рухає ракету в протилежному напрямку. Саме цей принцип дозволяє космічним апаратам долати земне тяжіння та виходити у відкритий космос.

Для запуску космічного корабля необхідно досягти певної швидкості, яка дає можливість подолати силу гравітації Землі. Виконання таких польотів потребує значних витрат енергії, складних технічних систем і точних фізичних розрахунків.

Однією з головних проблем польоту на Марс є велика відстань між планетами. Подорож може тривати кілька місяців, а іноді й довше залежно від взаємного розташування Землі та Марса. Упродовж цього часу астронавти перебувають у стані невагомості, що негативно впливає на організм людини. Зокрема, можуть послаблюватися м’язи, зменшуватися міцність кісток та погіршуватися робота серцево-судинної системи.

Серйозною небезпекою для космонавтів є також космічне випромінювання. На Землі люди захищені атмосферою та магнітним полем, однак у відкритому космосі рівень радіації набагато вищий. Тому вчені працюють над створенням спеціальних матеріалів і технологій, які зможуть забезпечити ефективний захист під час тривалих космічних місій.

Марс має складні кліматичні умови. На планеті спостерігаються дуже низькі температури, розріджена атмосфера та сильні пилові бурі. Через це людина не може перебувати на поверхні Марса без спеціального обладнання та захисного костюма. Водночас на планеті виявлено значні запаси льоду, які можуть використовуватися для отримання води та кисню.

Сучасні космічні організації, серед яких NASA та SpaceX, активно займаються розробкою технологій для майбутніх польотів на Марс. Проводяться дослідження щодо створення багаторазових ракет, систем життєзабезпечення та автономних баз для проживання людей.

Перспективним напрямом є використання сонячної енергії та новітніх джерел живлення для забезпечення марсіанських поселень електроенергією. Також важливими є дослідження у сфері вирощування рослин в умовах іншої планети, оскільки це дозволить створити замкнені системи життєзабезпечення.

Таким чином, результати дослідження показують, що колонізація Марса є складним науково-технічним завданням, яке потребує значного розвитку фізики, космонавтики та інженерії. Проте сучасні досягнення науки свідчать про те, що у майбутньому освоєння Марса може стати реальністю.

Висновки

Отже, фізика є основою розвитку сучасної космонавтики та відіграє важливу роль у дослідженні космічного простору. Саме завдяки фізичним законам стало можливим створення ракет, космічних кораблів і систем життєзабезпечення для астронавтів. Дослідження показало, що колонізація Марса є складним процесом, який пов’язаний із багатьма технічними та природними труднощами, серед яких вплив невагомості, космічного випромінювання, низьких температур і розрідженої атмосфери.

Попри це, сучасний розвиток науки й технологій дає можливість поступово наближатися до реалізації пілотованих польотів на Марс та створення перших автономних поселень. Особливе значення мають дослідження у сфері ракетобудування, енергетики, захисту людини в космосі та використання ресурсів самої планети.

Таким чином, освоєння Марса можна вважати одним із найперспективніших напрямів розвитку людства. Подальші досягнення у фізиці, інженерії та космічних технологіях можуть у майбутньому зробити міжпланетні подорожі та життя на інших планетах реальністю.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Пришляк М. П. Астрономія та космонавтика. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2021. — 320 с.

2. Савельєв І. В. Курс загальної фізики. — Київ : Освіта, 2020. — 496 с.
3. Бойко О. В. Перспективи освоєння Марса та розвиток космічних технологій // Молодий вчений. — 2024. — №4. — С. 18–22.

Борецька Ангеліна Юріївна – студентка групи 2ПІ-25Б, факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінниця, e-mail: angelinaboretska7@gmail.com

Науковий керівник: Мартинюк Володимир Валерійович — доцент кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: martynyuk.v.v@vntu.edu.ua.

Anhelina Boretska Yuriivna.— student of group 2PI-25B, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia, e-mail: angelinaboretska7@gmail.com

Supervisor**:** ***Martyniuk Volodymyr Valeriyovych*** – associate professor of the Department of General Physics, Vinnytsia National Technical University

УДК 004.056

Андрюшков А. К.
Кирилащук Т. Г.

НАБОРИ ШИФРІВ CHACHA20-POLY1305 ДЛЯ ПРОТОКОЛУ ЗАХИСТУ ТРАНСПОРТНОГО РІВНЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У даних тезах досліджуються особливості використання наборів шифрів ChaCha20-Poly1305 у протоколах захисту транспортного рівня TLS та DTLS. Розглянуто недоліки традиційних криптографічних алгоритмів RC4 та AES-CBC, а також переваги сучасного підходу автентифікованого шифрування AEAD. Проаналізовано принцип роботи потокового шифру ChaCha20 та автентифікатора Poly1305, їхню стійкість до атак по сторонніх каналах і ефективність на пристроях без апаратної підтримки AES. Особливу увагу приділено механізму формування nonce, забезпеченню цілісності та конфіденційності даних, а також використанню ECDHE для реалізації досконалої прямої секретності. Показано, що використання ChaCha20-Poly1305 забезпечує високий рівень криптографічного захисту, продуктивності та апаратної незалежності сучасних мережевих систем.

Ключові слова: криптографічні файлові системи, GPU, шифрування даних, режим CTR, спекулятивне шифрування, продуктивність системи.

Abstract

The theses consider the features of using ChaCha20-Poly1305 cipher suites in the Transport Layer Security (TLS) and Datagram Transport Layer Security (DTLS) protocols. The shortcomings of traditional cryptographic algorithms such as RC4 and AES-CBC, as well as the advantages of the modern AEAD authenticated encryption approach, are considered. The operating principles of the ChaCha20 stream cipher and the Poly1305 authenticator, their resistance to side-channel attacks, and their efficiency on devices without AES hardware acceleration are analyzed. Particular attention is paid to the nonce generation mechanism, ensuring data integrity and confidentiality, and the use of ECDHE to achieve Perfect Forward Secrecy. It is shown that the use of ChaCha20-Poly1305 provides a high level of cryptographic security, performance, and hardware independence for modern network systems.

Keywords: cryptographic file systems, GPU, data encryption, CTR mode, speculative encryption, system performance.

Вступ

Стрімкий розвиток мережевих технологій та зростання обсягів конфіденційної інформації вимагають постійного вдосконалення криптографічних протоколів. Довгий час основними механізмами захисту в протоколах TLS та DTLS залишалися набори шифрів на базі потокового алгоритму RC4 та блочного шифрування у режимі зчеплення блоків (CBC). Проте нещодавні криптоаналітичні дослідження виявили їхню фундаментальну вразливість. Зокрема, атака типу Lucky Thirteen продемонструвала критичні недоліки використання режиму CBC , а ряд атак на RC4 довів можливість повного відновлення відкритого тексту за рахунок статистичних зміщень у ключовому потоці.

На зміну цим алгоритмам прийшли набори шифрів з автентифікованим шифруванням (AEAD) на основі алгоритму AES у режимі лічильника з автентифікацією Галуа (AES-GCM). Хоча вони надійно вирішують описані проблеми безпеки, AES-GCM має суттєвий недолік: його програмна реалізація вимагає інтенсивних обчислень.

На апаратних платформах без вбудованої підтримки криптографічних інструкцій (таких як AES-NI) швидкість шифрування значно падає, а програмна реалізація через таб-личні підстановки робить систему вразливою до атак по сторонніх каналах (cache-timing attacks). У зв'язку з цим виникла нагальна потреба в новому потоковому шифрі для TLS та DTLS, який би забез-печував високу швидкість обчислень на мобільних і вбудованих пристроях, маючи при цьому високу криптографічну стійкість та апаратну незалежність.

Результати дослідження

Оптимальним рішенням стало впровадження комбінації алгоритмів ChaCha20 та Poly1305. ChaCha – це потоковий шифр, розроблений Д. Дж. Бернштейном як логічне вдосконалення алгоритму Salsa20 [1]. У цій реалізації використовується його найбільш консервативна та захищена версія з 20 раундами перетворень, 96-бітним одноразовим номером (nonce) та 256-бітним ключем.

Структурно ChaCha20 належить до класу ARX-алгоритмів (Addition, Rotation, XOR), що використовують лише прості базові операції: модульне додавання, циклічний зсув та логічне виключне АБО [1]. Завдяки відсутності S-блоків (таблиць підстановок) алгоритм виконується за строго визначений час, що робить його стійким до атак по часу виконання (timing attacks).

Забезпечення цілісності та автентичності даних покладено на алгоритм Poly1305 – одноразовий автентифікатор типу Вегмана-Картера, який також був створений Д. Дж. Бернштейном [2]. Він обробляє повідомлення будь-якої довжини з використанням 256-бітного одноразового ключа та генерує унікальний 16-байтовий криптографічний тег.

В ході дослідження примітиви ChaCha20 та Poly1305 було інтегровано в єдиний комплексний алгоритм автентифікованого шифрування з приєднаними даними – AEAD_CHACHA20_POLY1305 [1, 2]. Однією з найважливіших архітектурних особливостей цієї реалізації є механізм формування 96-бітного одноразового номера (nonce). Замість генерування випадкових значень, які необхідно передавати по мережі, запропоновано детермінований підхід. Згідно з ним, 64-бітний порядковий номер запису TLS серіалізується у 8-байтове значення у форматі big-endian та доповнюється зліва чотирма нульовими байтами (0×00). Після цього отримане 12-байтове значення виконує операцію XOR із 12-байтовим вектором ініціалізації клієнта (client_write_IV) або сервера (server_write_IV). Для протоколу DTLS цей номер складається з 16-бітної епохи та 48-бітного порядкового номера [3].

Такий підхід має три критичні переваги. По-перше, nonce формується з порядкового номера і спільного секрету, які вже відомі і відправнику, і одержувачу. Це усуває потребу передавати явний вектор ініціалізації у кожному мережевому пакеті, економлячи пропускну здатність мережі. По-друге, детерміноване формування повністю виключає помилки розробників програмного забезпечення, які могли б випадково згенерувати однакові значення nonce, що в потокових шифрах призводить до компрометації ключа. По-третє, такий підхід відповідає сучасним вимогам стандартів TLS [3].

Для забезпечення досконалої прямої секретності (Perfect Forward Secrecy) нові набори шифрів, наприклад TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256, використовують механізм обміну ключами на базі еліптичних кривих Діффі-Геллмана (ECDHE). Як псевдовипадкову функцію (PRF) для всіх наборів обрано стійку криптографічну хеш-функцію SHA-256.

Висновки

У роботі розглянуто особливості використання наборів шифрів ChaCha20-Poly1305 у протоколах TLS та DTLS. Проведений аналіз показав, що даний криптографічний комплекс є ефективною альтернативою застарілим алгоритмам RC4 та AES-CBC, які мають ряд виявлених вразливостей. Використання потокового шифру ChaCha20 забезпечує високу швидкість роботи навіть на пристроях без апаратної підтримки AES, а алгоритм Poly1305 гарантує цілісність та автентичність переданих даних.

Важливою перевагою даного підходу є використання детермінованого механізму формування nonce, що дозволяє уникнути повторного використання одноразових значень та підвищує загальний рівень безпеки системи. Крім того, застосування механізму ECDHE забезпечує досконалу пряму секретність з'єднання.

Отримані результати підтверджують, що використання ChaCha20-Poly1305 є сучасним, швидким та криптографічно стійким рішенням для захисту мережевого трафіку, особливо для мобільних, вбудованих та високонавантажених систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Bernstein D. ChaCha, a variant of Salsa20. 2008. URL: http://cr.yp.to/chacha/chacha-20080128.pdf.
2. Bernstein D. The Poly1305-AES message-authentication code. 2005. URL: http://cr.yp.to/mac/poly1305-20050329.pdf.
3. Dierks T., Rescorla E. The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.2 : RFC 5246. August 2008.

Андрюшков Артур Костянтинович – студент групи 2БС-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: arturandriuskow@gmail.com

Науковий керівник: ***Кирилащук Тетяна Геннадіївна*** – асистент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: kgt0998@gmail.com

Andriushkow Artur – student of group 2BS-24B, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: arturandriuskow@gmail.com

Scientific Supervisor: ***Kyrylashchuk Tatyana*** – assistant of the Information Security Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kgt0998@gmail.com

UDC: 004.94:61:004.8

O. I. Zabolotnyi
V. V. Choplyak

THE ARCHITECTURE AND PRINCIPLES OF BUILDING DIGITAL TWINS FOR PREDICTIVE DIAGNOSTICS IN PERSONALISED MEDICINE

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У роботі розглянуто архітектуру та принципи побудови цифрових двійників (динамічна віртуальна модель пацієнта, що постійно оновлюється завдяки даним [1]) для предиктивної діагностики в персоналізованій медицині. Цифровий двійник визначається як модель, що інтегрує інформацію з електронних медичних карт, геномних досліджень та IoT-пристроїв (мережа сенсорів і пристроїв, які збирають та передають дані [2]). Показано, що такі моделі здатні враховувати індивідуальні особливості пацієнта, працювати на різних рівнях – від молекулярного до організмового, а також забезпечувати проведення in-silico *експериментів (комп'ютерні моделювання для перевірки сценаріїв лікування чи впливу факторів [3]), виявлення аномалій та підтримку клінічних рішень. Окремо акцентовано увагу на викликах кібербезпеки та етичних аспектах використання чутливих біометричних даних. Результати дослідження демонструють потенціал цифрових двійників у трансформації сучасної медицини від реактивної до превентивної та перспективи їх інтеграції у державну систему охорони здоров'я.*

Ключові слова: цифровий двійник, предиктивна діагностика, персоналізована медицина, IoT-пристрої, *in-silico* експерименти

Abstract

This paper examines the architecture and principles underlying the creation of digital twins (a dynamic virtual model of a patient that is constantly updated using data [1]) for predictive diagnostics in personalised medicine. A digital twin is defined as a model that integrates information from electronic health records, genomic studies and IoT devices (Internet of Things – a network of sensors and devices that collect and transmit data [2]). It has been shown that such models are capable of taking into account a patient's individual characteristics, operating at various levels – from the molecular to the organismal – as well as facilitating in silico experiments (computer simulations to test treatment scenarios or the impact of factors [3]), the detection of anomalies, and the support of clinical decisions. Particular attention is drawn to cybersecurity challenges and the ethical aspects of using sensitive biometric data. The study's findings demonstrate the potential of digital twins to transform modern medicine from reactive to preventive and the prospects for their integration into the national healthcare system.

Keywords: digital twin, predictive diagnostics, personalised medicine, IoT devices, in silico experiments

Introduction

This paper examines current approaches to the use of digital twins [1] in the fields of predictive diagnostics and personalised medicine. Such models combine information from electronic health records, genomic studies and IoT devices [2], creating a foundation for continuous health monitoring.

The potential for using digital twins to conduct in silico experiments [3], predict risks and support clinical decision-making is analysed. The importance of ethical considerations and cybersecurity issues arising from the handling of sensitive biometric data is highlighted. This approach demonstrates the potential for medicine to transition from a reactive to a preventive model and opens up new opportunities for integrating digital twins into the healthcare system.

Research results

This paper examines the potential applications of digital twins in the fields of predictive diagnostics and personalised medicine. A digital twin [1] acts as an integration platform that brings together various sources of information: electronic health records, genomic studies, laboratory test results and data from IoT devices [2]. As a result, the digital twin is not a static model but functions as a data stream reflecting the patient's

current state of health. This enables the doctor to obtain a more accurate picture of physiological processes and predict potential deviations even before clinical symptoms appear.

An important aspect is the multi-level nature of the digital twin, which spans various scales – from the molecular and cellular levels to the level of the organism as a whole. This multi-scale approach enables the analysis of both local biochemical processes and systemic changes in the patient's physiology. For example, changes in cellular metabolism can be correlated with the risk of developing cardiovascular diseases, enabling more accurate predictions. Furthermore, the customisation of the model – tailoring parameters to the patient's specific physiological constants – makes the digital twin a unique tool for personalised medicine.

Particular attention has been paid to the possibility of conducting in silico experiments [3]. This means that a doctor can test various treatment options or exercise regimens in a virtual environment without exposing the patient to any risk. For example, it is possible to simulate the body's response to a new drug or assess the effects of physical exercise on a patient with heart disease. As shown in Figure 1, a digital twin combines a person's real face with a virtual model in the form of a three-dimensional mesh, symbolising the ability to transfer physiological processes into a computer environment for analysis and prediction. This approach opens up new horizons for preventive medicine, where decisions are made based on predictions rather than only after symptoms appear.

Figure 1 – Visualisation of the digital twin concept: a comparison of a person's real face and its digital model in the form of a three-dimensional mesh.

The study also showed that digital twins are capable of detecting anomalies in physiological data long before critical conditions develop. Artificial intelligence algorithms analyse large datasets in real time, enabling the detection of pre-syncope conditions or the risk of a heart attack several hours or even days before the event. This creates the conditions for timely intervention and reduces the likelihood of complications developing.

Particular emphasis is placed on the aspects of interaction between the digital twin and the doctor. It is important that the results of the modelling are presented in a clear graphical form, which is facilitated by the human-computer interface [4] (user interaction with the computer system via a clear and user-friendly interface). Data visualisation allows the doctor to quickly assess the patient's condition, understand the logic behind the prognosis, and make an informed clinical decision. This is particularly relevant in cases where artificial intelligence algorithms operate as 'black boxes', and the doctor needs to have interpreted results in order to trust the system.

At the same time, the study highlights challenges relating to cybersecurity and ethical considerations. As digital twins handle sensitive biometric data, the question arises of how to protect them from unauthorised access. Furthermore, it is important to ensure the transparency of artificial intelligence algorithms so that doctors can understand the logic behind the predictions and make decisions based on reliable information.

Thus, the study's findings confirm that digital twins are a promising tool for transforming medicine from reactive to preventive. They enable continuous health monitoring, the conduct of in silico experiments, the detection of anomalies, and the support of clinical decisions. The prospects for implementing this technology within the public healthcare system open up new opportunities for improving the quality of medical services and reducing risks for patients.

Conclusion

This paper analyses the architecture and principles underlying the development of digital twins for predictive diagnostics in personalised medicine. It is shown that a digital twin [1] is a dynamic model of a patient that integrates data from electronic health records, genomic studies and IoT devices [2], ensuring continuous monitoring of health status.

The research findings confirm the effectiveness of in-silico experiments [3] for predicting the body's reactions and assessing risks without direct intervention in the patient's physiology. The use of a human-computer interface [4] is also important, as it allows the doctor to receive interpreted modelling results in a clear graphical format.

Thus, digital twins open up new opportunities for the transition of medicine from a reactive to a preventive model, facilitate the personalisation of treatment and create prospects for integration into the national healthcare system.

REFERENCES

1. Fuller, A., Fan, Z., Day, C., Barlow, C. Digital Twin: Enabling Technologies, Challenges and Open Research. *IEEE Access*. 2020. Vol. 8. P. 108952–108971. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2992341.
2. Internet of Things (IoT). IoT Analytics Official Website [Electronic resource]. Available at: https://iot-analytics.com (Accessed: 01.05.2026).
3. Viceconti, M., Henney, A., Morley-Fletcher, E. In silico clinical trials: How computer simulation will transform the biomedical industry. *International Journal of Clinical Trials*. 2016. Vol. 3(2). P. 37–46. DOI: 10.18203/2349-3259.ijct20161408.
4. Nielsen, J. Usability Engineering. San Diego: Academic Press, 1994.
5. Kravchenko K., Ketsyk-Zinchenko U., Suduk I., Nykyporets S., Cherednychenko V. Effectiveness of online platforms in developing language skills of higher education students. *Revista Eduweb*. 2025. 19(3). P. 303-314. DOI: https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2025.19.03.19.
6. Nykyporets S. S. Hadaichuk, N. M. Foreign language media literacy as a protective factor against AI-generated disinformation and psychological stress in technical higher education in Ukraine. *Transformational vectors of public administration, law, and humanities in the development of the modern educational system: Scientific monograph.* Riga, Latvia: "Baltija Publishing", 2025. 492 p. P. 305-330. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-647-8-14.
7. Kot S. O., Nykyporets, S. S. Activating students' cognitive engagement in technical English learning with AI tools. *Science and education in the third millennium: information technology, education, law, psychology, social security and work, management. International collective monograph.* Volume I. Institute of Public Administration Affairs. Lublin, Polska, 2025. 532 p., Pp. 295-332. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.16942267.

Заболотний Олександр Іванович – студент групи 2ПІ-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: zoleksandr06@gmail.com

Науковий керівник: ***Чопляк Вікторія Володимирівна*** – викладач англійської мови, кафедра іноземних мов, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

Oleksandr I. Zabolotnyi– a student of 2SE-25b group, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: zoleksandr06@gmail.com.

Scientific Supervisor***: Victoriia V. Chopliak*** – teacher of English, Foreign Languages Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

UDC004.056

Daulietova H. A.
Chopliak V. V.

THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CYBERATTACKS AND CYBER DEFENSE

Vinnytsia National Technical University

Анотація
У роботі розглянуто роль штучного інтелекту в сучасній кібербезпеці. Проаналізовано як можливості його використання для захисту інформаційних систем, так і ризики застосування зловмисниками. Визначено основні напрями розвитку технологій штучного інтелекту у сфері кіберзагроз.
Ключові слова: штучний інтелект, кібербезпека, кібератаки, машинне навчання, захист інформації.

Abstract
The paper examines the role of artificial intelligence in modern cybersecurity. It analyzes both the possibilities of its use to protect information systems and the risks of its use by attackers. It identifies the main directions of development of artificial intelligence technologies in the field of cyber threats.
Keywords: artificial intelligence, cybersecurity, cyberattacks, machine learning, information security

Introduction

The rapid evolution of digital technologies has significantly increased the complexity and frequency of cyber threats. Artificial intelligence (AI) has become a crucial tool in the field of cybersecurity, offering advanced capabilities for both defense mechanisms and offensive cyber operations [1, 3].

Research results

On the defensive side, AI technologies, particularly machine learning algorithms, are widely used to detect anomalies in network traffic and identify potential threats in real time [1]. These systems are capable of processing vast amounts of structured and unstructured data, recognizing hidden patterns, and adapting to new types of cyber threats. In addition, AI-based security solutions can automate incident response, reduce human error, and significantly increase the speed and accuracy of threat detection, thereby enhancing the overall resilience of information systems.

However, cybercriminals also leverage AI to improve the efficiency and sophistication of their attacks. For instance, AI can be used to generate highly convincing phishing emails that mimic legitimate communication, automate password-cracking processes through intelligent guessing techniques, and create deepfake content for identity fraud and social manipulation [3]. Moreover, attackers may use AI to bypass traditional security systems by continuously adapting their strategies in response to defensive measures.

The dual-use nature of artificial intelligence makes it both a powerful defensive tool and a significant potential threat. As AI technologies continue to evolve, it becomes increasingly important to develop robust cybersecurity strategies, implement ethical guidelines, and enhance regulatory frameworks in order to mitigate risks associated with their misuse and ensure a secure digital environment.

Conclusion

Artificial intelligence plays a transformative role in modern cybersecurity. While it significantly enhances the ability to detect and prevent cyber threats, it also introduces new challenges due to its potential misuse by attackers. Therefore, balancing innovation and security remains a key priority for future research.

REFERENCES

1. Djenna, A., & Erradi, M. (2023). *Artificial Intelligence for Cybersecurity: A Review of Applications and Challenges*. International Journal of Computer Science and Network Security. Vol. 23.

2. ENISA (European Union Agency for Cybersecurity). (2024). *Adversarial Machine Learning and Cybersecurity Threats*. Technical Report. URL https://www.enisa.europa.eu/publications/2024-report-on-the-state-of-the-cybersecurity-in-the-union.

3. Brundage, M., et al. (2022). *The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation*. Future of Humanity Institute. URL: https://arxiv.org/pdf/1802.07228.

4. Sachaniuk-Kavets'ka, N. V., & Nykyporets, S. S. (2026). LLM-based automation for translating mathematical formulae and symbols: Challenges and perspectives for technical communication. *Scientific Innovations and Advanced Technologies. Series "Education/Pedagogy"*, 3(55), 660-677. https://doi.org/10.52058/2786-5274-2026-3(55)-660-677.

5. Kravchenko, K., Ketsyk-Zinchenko, U., Suduk, I., Nykyporets, S., & Cherednychenko, V. (2025). Effectiveness of online platforms in developing language skills of higher education students. *Revista Eduweb*, 19(3), 303-314. https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2025.19.03.19.

Даулєтова Ганна Асланбєківна – студентка групи 1БС-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: anna123dauletova@gmail.com

Науковий керівник: ***Чопляк Вікторія Володимирівна*** – викладач англійської мови, кафедра іноземних мов, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

Daulietova Hanna Aslanbekivna – student, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: anna123dauletova@gmail.com.

Scientific Supervisor: ***Chopliak Victoriia Volodymyrivna*** – teacher of English, Foreign Languages Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

UDC 004.056.5:316.6

O. M. Hurin
V. V. Chopliak

SOCIAL ENGINEERING AS A TOOL OF CYBERATTACKS

Vinnytsia National Technical University

Анотація

Публікація досліджує соціальну інженерію як один із найефективніших інструментів сучасних кібератак. У роботі розглядається, як зловмисники використовують психологічний вплив, довіру, страх, терміновість та необізнаність користувачів для отримання несанкціонованого доступу до інформаційних систем. Особливу увагу приділено фішингу, вішингу, смішингу, атакам через соціальні мережі та компрометації ділового листування. У тезах підкреслюється, що навіть найсучасніші технічні засоби захисту можуть бути неефективними, якщо користувачі не мають достатнього рівня кіберобізнаності. Також розглядаються основні методи протидії соціальній інженерії, зокрема навчання персоналу, багатофакторна автентифікація, політики перевірки запитів, симуляції фішингових атак та формування культури кібербезпеки в організаціях.

Ключові слова: соціальна інженерія, кібербезпека, фішинг, кібератаки, людський фактор, інформаційна безпека, кіберобізнаність.

Abstract

This paper examines social engineering as one of the most effective tools used in modern cyberattacks. The study analyzes how attackers exploit human psychology, trust, fear, urgency, curiosity, and lack of awareness to gain unauthorized access to information systems. Special attention is given to phishing, vishing, smishing, social media attacks, and business email compromise. The paper emphasizes that even advanced technical security tools may become ineffective if users do not have a sufficient level of cybersecurity awareness. In addition, the study considers key countermeasures against social engineering, including employee training, multi-factor authentication, request verification policies, phishing simulations, and the development of a strong cybersecurity culture within organizations.

Keywords: social engineering, cybersecurity, phishing, cyberattacks, human factor, information security, cyber awareness.

Introduction

In the modern digital environment, cybersecurity is often associated with technical protection mechanisms such as firewalls, antivirus software, encryption, intrusion detection systems, and access control. However, many successful cyberattacks do not begin with the exploitation of technical vulnerabilities. Instead, attackers often target the weakest and most unpredictable element of any security system: the human being.

Social engineering is a method of manipulating people in order to make them disclose sensitive information, open malicious links, install malware, or provide access to protected systems. Unlike purely technical attacks, social engineering focuses on human psychology. That is why this type of attack remains highly effective and relevant for individuals, companies, educational institutions, and public organizations.

Research results

Social engineering attacks are based on the exploitation of human emotions and habits. Attackers often create a sense of urgency, imitate trusted people or organizations, and force victims to make quick decisions without proper verification. For example, a user may receive an email that looks like a message from a bank, university, delivery service, or manager. Such messages often contain malicious links or attachments.

One of the most common forms of social engineering is phishing. During phishing attacks, cybercriminals create fake emails or websites to steal usernames, passwords, banking data, or other confidential information. A victim may enter login credentials on a fake page that visually imitates a real service.

Another dangerous method is vishing, or voice phishing. In this case, attackers call victims by phone and pretend to be bank employees, technical support specialists, or representatives of official institutions. The main goal is to obtain passwords, verification codes, or remote access to the victim’s device.

Smishing is similar to phishing but uses SMS messages or messengers. Attackers send short messages with fake delivery notifications, payment warnings, or urgent security alerts. Since users often read such messages quickly on mobile devices, they may not notice suspicious links or unusual domains.

Social networks also increase the effectiveness of social engineering. Attackers can collect open information about a person's workplace, friends, interests, or recent events. This information helps them create personalized messages that look more realistic and trustworthy.

Business Email Compromise is another serious form of social engineering. In such attacks, criminals impersonate company executives, partners, or suppliers and request money transfers or confidential documents. These attacks may not use malware at all, because they rely mainly on trust and authority.

The main problem of social engineering is that it can bypass many technical security measures. Therefore, protection must include not only software and hardware tools, but also regular cybersecurity awareness training. Users should know how to recognize suspicious messages, check links, verify requests, and report possible incidents.

Multi-factor authentication is also an important defense mechanism. Even if attackers steal a password, they will not be able to access the account without an additional verification factor. Organizations should also introduce clear procedures for confirming financial operations, password resets, and access requests.

Conclusion

Social engineering remains one of the most effective tools of cyberattacks because it targets the human factor. Phishing, vishing, smishing, social media manipulation, and business email compromise show that attackers can successfully exploit trust, fear, urgency, and lack of awareness.

Technical protection tools are important, but they cannot fully protect an organization if users are not prepared for psychological manipulation. Therefore, the most effective defense against social engineering is a combined approach that includes user education, multi-factor authentication, verification procedures, incident reporting, and the development of a strong cybersecurity culture.

References

1. Hadnagy, C. (2018). *Social Engineering: The Science of Human Hacking*. Wiley.
2. Mitnick, K. D., & Simon, W. L. (2002). *The Art of Deception: Controlling the Human Element of Security*. Wiley.
3. CISA. Avoiding Social Engineering and Phishing Attacks. URL: https://www.cisa.gov/news-events/news/avoiding-social-engineering-and-phishing-attacks - date of application 11.05.2026.
4. ENISA. Threat Landscape 2024. URL: https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2024 - date of application 11.05.2026.
5. Verizon. Data Breach Investigations Report 2024. URL: https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/ - date of application 11.05.2026.
6. Nykyporets, S. S., Kot, S. O., Boiko, Y. V., Melnyk, M. B., & Chopliak, V. V. (2024). Advanced integration of virtual information environments (VIEs) in contemporary educational methodologies. *Society and National Interests. Series "Education/Pedagogy"*, 4(4), 139-154. https://doi.org/10.52058/3041-1572-2024-4(4)-139-154.
7. Sachaniuk-Kavets'ka, N. V., & Nykyporets, S. S. (2026). LLM-based automation for translating mathematical formulae and symbols: Challenges and perspectives for technical communication. *Scientific Innovations and Advanced Technologies. Series "Education/Pedagogy"*, 3(55), 660-677. https://doi.org/10.52058/2786-5274-2026-3(55)-660-677.

Гурін Олександр Михайлович – студент групи 1БС-24б, факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: oleksandrhurin190906@gmail.com.

Науковий керівник: ***Чопляк Вікторія Володимирівна*** – викладач англійської мови, кафедра іноземних мов, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com

Hurin Oleksandr Mykhailovych – student of group 1SS-24b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: oleksandrhurin190906@gmail.com.

Scientific Supervisor***: Victoriia V. Chopliak*** – teacher of English, Foreign Languages Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

УДК 004.056.5

V. M. Horkovliuk
V. V. Chopliak

PERSONAL DATA PROTECTION IN THE DIGITAL AGE: CHALLENGES AND SOLUTIONS

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У роботі розглянуто сучасні загрози захисту персональних даних в умовах цифрової трансформації. Проаналізовано нормативно-правові механізми регулювання у сфері захисту даних. Запропоновано комплексний підхід до підвищення рівня кібербезпеки на технічному, правовому та освітньому рівнях.

Ключові слова: персональні дані, кібербезпека, витік даних, GDPR, шифрування, цифрова грамотність.

Abstract

The paper examines contemporary threats to personal data protection in the context of digital transformation. Legal and regulatory mechanisms for data protection are analyzed. A comprehensive approach to improving cybersecurity at the technical, legislative, and educational levels is proposed.

Keywords: personal data, cybersecurity, data breach, GDPR, encryption, digital literacy.

Introduction

The rapid expansion of digital technologies has fundamentally transformed how personal information is collected, stored, and processed. Social media platforms, e-commerce services, healthcare systems, and financial institutions handle vast volumes of sensitive user data on a daily basis. As a result, personal data has become one of the most valuable assets in the modern economy, and simultaneously, one of the most targeted resources in cyberspace. According to IBM's Cost of a Data Breach Report 2023, the global average cost of a single data breach reached $4.45 million, the highest figure ever recorded [1]. This alarming trend underscores the urgent need for robust and comprehensive personal data protection strategies.

Main part

Personal data breaches occur as a result of various attack vectors, including phishing, ransomware, credential stuffing, and insider threats. Phishing remains the leading cause of data compromise globally: the Anti-Phishing Working Group (APWG) reported over 4.7 million phishing attacks in 2022 alone, representing a 150% increase compared to 2020 [2]. These attacks exploit human vulnerability rather than technical flaws, which highlights a critical weakness in the current security landscape – the human factor.

On the legislative front, the General Data Protection Regulation (GDPR), enforced by the European Union since 2018, represents the most comprehensive framework for personal data protection to date. It establishes strict requirements for data collection, processing, and storage, mandates informed user consent, and introduces significant financial penalties for non-compliance – up to €20 million or 4% of annual global turnover [3]. However, the enforcement of GDPR across different jurisdictions remains inconsistent, and many countries still lack equivalent national legislation, leaving millions of users inadequately protected.

From a technical perspective, several proven solutions exist to safeguard personal data. End-to-end encryption using standards such as AES-256 ensures that data remains unreadable to unauthorized parties during transmission and storage. Multi-factor authentication (MFA) significantly reduces the risk of account compromise by requiring users to verify their identity through multiple channels. The Zero Trust security model, formalized by the National Institute of Standards and Technology (NIST) in Special Publication 800-207, proposes that no entity – internal or external – should be automatically trusted, and that access must be continuously verified and granted on a least-privilege basis [4]. These technologies, when implemented together, substantially reduce the attack surface for malicious actors.

Despite the availability of technical and legal tools, studies consistently identify human behavior as the weakest link in data security. Research published by Stanford University found that approximately 88% of all data breaches are caused, at least in part, by employee error [5]. This finding emphasizes that cybersecurity awareness and digital literacy programs are not supplementary measures – they are essential components of any effective data protection strategy. Organizations must invest in regular security training, simulated phishing exercises, and clear internal data-handling policies.

Conclusions

Personal data protection in the digital age is a multidimensional challenge that cannot be addressed by a single solution. Effective defence requires the convergence of three equally important pillars: strong legislative frameworks such as GDPR that establish clear accountability; advanced technical measures including encryption, MFA, and Zero Trust architecture; and continuous investment in human-centered cybersecurity education. Future research should focus on the application of artificial intelligence for real-time anomaly detection in data flows, as well as the development of globally harmonized data protection standards.

REFERENCES

1. IBM Security. Cost of a Data Breach Report 2023. IBM Corporation, 2023. 64 p.
2. Anti-Phishing Working Group (APWG). Phishing Activity Trends Report, Annual Report 2022. APWG, 2023. 20 p.
3. European Parliament and of the Council. Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data (GDPR). Official Journal of the European Union, 2016.
4. NIST Special Publication 800-207. Zero Trust Architecture. National Institute of Standards and Technology, 2020. 50 p.
5. Tessian Research. The Psychology of Human Error. Stanford University – Tessian, 2022. 30 p.
6. Nykyporets, S. S., & Hadaichuk, N. M. (2025). Foreign language media literacy as a protective factor against AI-generated disinformation and psychological stress in technical higher education in Ukraine. In *Transformational vectors of public administration, law, and humanities in the development of the modern educational system: Scientific monograph* (pp. 305-330). Baltija Publishing. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-647-8-14.
7. Nykyporets, S. S., Herasymenko, N. V., & Chopliak, V. V. (2025). Developing digital language competence as a factor of competitiveness of future master's degree holders in power engineering in the digital economy. In O. H. Cherep (Ed.), *Artificial intelligence as a tool to protect the economy disinformation: Innovative solutions and international practices: Collective monograph* (pp. 140-193). Baltija Publishing. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-586-0.
8. Nykyporets, S. S., & Kukharchuk, H. V. (2025). Intercultural communication in information security: Risks, conflicts, and educational opportunities for English language teachers. In *International security studies: Managerial, technical, legal, environmental, informative and psychological aspects* (Vol. II, pp. 398-420). ISAP, Research and Education. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15356424.
9. Ibrahimova, L. V., & Nykyporets, S. S. (2025). Information security in the global context: Linguistic perspectives and the role of English. In *International security studies: Managerial, technical, legal, environmental, informative and psychological aspects* (Vol. II, pp. 321-345). ISAP, Research and Education. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15356365.

Горковлюк Вадим Миколайович, студент групи 1БС-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця; e-mail: vadikcoin94@gmail.com.

Науковий керівник: **Чопляк Вікторія Володимирівна** викладач англійської мови, кафедра іноземних мов, Вінницький національтий технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

Horkovliuk Vadym Mykolaiovych, student of group 1SS-24b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University,. Vinnytsia; e-mail: vadikcoin94@gmail.com.

Academic supervisor: **Viktoriya V. Chopliak**, English teacher of the Department of Foreign Languages, Vinnytsia National Technical University,. Vinnytsia, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

UDC 004.582:004.946

D. O. Borbuliak
V. V. Chopliak

ALGORITHMIC COMPLEXITY AND ADVANCED MATHEMATICS: OPTIMIZING NEURAL NETWORKS THROUGH LOW-LEVEL IMPLEMENTATIONS

Vinnytsia National Technical University

Анотація

Ефективність нейронних мереж безпосередньо залежить від математичної оптимізації та швидкодії обчислювальних алгоритмів на рівні архітектури процесора. Поєднання апарату вищої математики з низькорівневим програмуванням дозволяє мінімізувати обчислювальні витрати при реалізації складних операцій матричного числення та градієнтного спуску. У роботі аналізується, як пряме керування пам'яттю та векторизація обчислень у мовах системного рівня дозволяють значно прискорити навчання глибоких моделей порівняно з високорівневими інтерпретованими мовами. Особлива увага приділяється алгоритмічній складності та методам апроксимації функцій, які вимагають максимальної точності та оптимізації на рівні заліза для забезпечення роботи систем штучного інтелекту в реальному часі.

Ключові слова: алгоритмічна складність, вища математика, нейронні мережі, низькорівнева оптимізація, матричне числення, керування пам'яттю, обчислювальна ефективність, C++.

Abstract

The efficiency of neural networks directly depends on the mathematical optimization and speed of computational algorithms at the processor architecture level. The combination of higher mathematics with low-level programming allows to minimize computational costs when implementing complex matrix arithmetic and gradient descent operations. The paper analyzes how direct memory management and vectorization of calculations in system-level languages can significantly accelerate the training of deep models compared to high-level interpreted languages. Special attention is paid to algorithmic complexity and methods of function approximation, which require maximum accuracy and optimization at the hardware level to ensure the operation of artificial intelligence systems in real time.

Keywords: algorithmic complexity, higher mathematics, neural networks, low-level optimization, matrix arithmetic, memory management, computational efficiency, C++.

Introduction

In the modern landscape of computational science, the efficiency of neural networks is inextricably linked to the underlying programming language and mathematical optimization. While high-level frameworks offer simplicity, they often struggle with the intensive computational demands of deep learning architectures and large-scale data processing. C++ stands out as a premier choice for developing core AI engines because it provides direct hardware access and deterministic execution, which are vital for maintaining high-speed tensor operations without performance bottlenecks.

One of the most significant advantages of using low-level programming in this field is the granular control over memory management and algorithmic complexity. Unlike environments that rely on a Garbage Collector, C++ allows developers to optimize resource allocation manually, ensuring that neural nodes can process complex matrix transformations and gradient descent with minimal latency. This level of optimization is crucial for building scalable infrastructure that remains stable even under extreme training loads or real-time inference during complex mathematical simulations.

The integration of C++ within machine learning architecture ensures that the system remains both robust and high-performing. This technical synergy between advanced calculus and low-level implementation is the key factor in the successful deployment of next-generation artificial intelligence applications.

Research results

The analysis of neural network architecture reveals that C++ provides a significant performance advantage due to its lack of a virtual machine layer. Unlike many modern frameworks, C++ compiles directly into machine code, which eliminates the execution overhead found in managed environments. This efficiency is particularly visible in matrix multiplications and convolutional operations, where C++ execution speeds consistently outperform higher-level alternatives like Python-based interpreters.

Furthermore, the research highlights the importance of deterministic memory allocation in maintaining computational stability. In deep learning systems, every layer must perform the exact same tensor transformations to ensure gradient consistency. The manual memory management features of C++, such as pointers and custom allocators, prevent the unpredictable pauses caused by automatic garbage collection. This ensures that the time taken to train a single epoch remains consistent across different hardware configurations.

Another key finding is the extensive ecosystem of low-level libraries that facilitate high-performance mathematical development. Most industry-standard optimization tools, including those used for hardware acceleration and SIMD processing, are optimized for C++ to ensure maximum throughput. The ability to integrate these libraries seamlessly allows developers to build highly complex neural models that can handle large data structures without compromising on safety or processing power.

Finally, the study demonstrates that the scalability of artificial intelligence models is deeply dependent on the "close-to-metal" nature of the programming language. By reducing the CPU cycles required for each backpropagation step, C++ enables the network to support a higher number of parameters and more frequent weight updates. This makes it an indispensable tool for developing professional-grade machine learning solutions that require both high throughput and extreme reliability.

Conclusion

In conclusion, the development of robust and efficient neural networks relies heavily on the technical capabilities provided by low-level programming and advanced mathematical optimization. C++ remains an unparalleled tool in the artificial intelligence industry, offering the necessary performance, deterministic execution, and direct memory control that high-level languages often lack. As the digital landscape shifts towards more complex machine learning architectures, the synergy between C++ and algorithmic complexity will continue to be a fundamental requirement for building scalable and reliable intelligent infrastructures.

REFERENCES

1. Stroustrup, B. (2013). The C++ Programming Language (4th ed.). Addison-Wesley Professional. URL: https://chenweixiang.github.io/docs/The_C++_Programming_Language_4th_Edition_Bjarne_Stroustrup.pdf.
2. Heaton, J. Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A. (2018). Deep learning. *Genet Program Evolvable Mach* 19, 305–307. DOI: https://doi.org/10.1007/s10710-017-9314-z.
3. Knuth, D. E. (1997). The Art of Computer Programming, Volume 1: Fundamental Algorithms. Addison-Wesley. URL: https://seriouscomputerist.atariverse.com/media/pdf/book/Art%20of%20Computer%20Programming%20-%20Volume%201%20(Fundamental%20Algorithms).pdf.
4. Gereron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. O'Reilly Media. URL: https://www.oreilly.com/library/view/hands-on-machine-learning/9781492032632.
5. Kravchenko, K., Ketsyk-Zinchenko, U., Suduk, I., Nykyporets, S., & Cherednychenko, V. (2025). Effectiveness of online platforms in developing language skills of higher education students. *Revista Eduweb*, 19(3), 303-314. DOI: https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2025.19.03.19.
6. Sachaniuk-Kavets'ka, N. V., & Nykyporets, S. S. (2026). LLM-based automation for translating mathematical formulae and symbols: Challenges and perspectives for technical communication. *Scientific Innovations and Advanced Technologies. Series "Education/Pedagogy"*, 3(55), 660-677. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2026-3(55)-660-677.
7. Sachaniuk-Kavets'ka, N. V., & Nykyporets, S. S. (2025). Developing critical thinking in students of technical specialties through the mathematics of uncertainty and educational debates in English: An integrated experimental-methodological model. *Bulletin of Science and Education. Series "Pedagogy"*, 11(41), 1524-1541. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6165-2025-11(41)-1524-1541.

Борбуляк Дмитро Олександрович – студент групи 5ПІ-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: cryptodmytriyme@gmail.com

Науковий керівник: ***Чопляк Вікторія Володимирівна*** – викладач англійської мови, кафедра іноземних мов, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

Dmytro O. Borbuliak – a student of 5SE-25b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: cryptodmytriyme@gmail.com.

Scientific Supervisor***: Victoriia V. Chopliak*** – teacher of English, Foreign Languages Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

УДК 004.42:004.92

В. І. Іванчук

О. В. Романюк

МЕТОД ДИСКРЕТНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ТРАЄКТОРІЇ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПРИЗЕМЛЕННЯ ПЕРСОНАЖА У 2D-ІГРАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі представлено метод прогнозування точки та часу приземлення ігрового об'єкта у двовимірному просторі на основі дискретного аналізу балістичної траєкторії. Описано алгоритм покрокової симуляції руху під дією гравітації з використанням фізичних променів для динамічного виявлення колізій із поверхнею. Запропонований підхід дозволяє заздалегідь обчислювати параметри взаємодії об'єкта з рельєфом, забезпечуючи передумови для плавної інтеграції процедурної анімації та усунення візуальних дефектів під час посадки.

Ключові слова*: процедурна анімація, прогнозування траєкторії, ігрова фізика, виявлення колізій, рівноприскорений рух.*

Abstract

The paper presents a method for predicting the landing point and time of a game object in a two-dimensional space based on a discrete ballistic trajectory analysis. An algorithm for step-by-step motion simulation under gravity using physical raycasting for dynamic collision detection with the surface is described. The proposed approach allows computing the parameters of object-terrain interaction in advance, providing the prerequisites for smooth procedural animation integration and eliminating visual artifacts during landing.

Keywords*: procedural animation, trajectory prediction, game physics, collision detection, accelerated motion.*

Вступ

У процесі розробки динамічних двовимірних ігор важливим аспектом є забезпечення природної адаптації та плавності рухів персонажа під час взаємодії зі складним та нерівномірним рельєфом середовища. Традиційні підходи до реалізації стрибків та падінь найчастіше покладаються виключно на реактивні механізми фізичних рушіїв, де зіткнення з поверхнею реєструється безпосередньо в момент контакту. Це створює суттєві обмеження для систем процедурної анімації, які потребують певного часу на динамічну підготовку опорно-рухового апарату до зустрічі з перешкодою.

Відсутність попереднього часового та просторового розрахунку призводить до виникнення візуальних дефектів: різких стрибків корпусу, тремтіння анімації та запізнілої реакції нижніх кінцівок на зміну рельєфу. Ефективним розв'язанням цієї проблеми є розробка методу випереджального дискретного прогнозування параметрів приземлення. Завдяки математичному моделюванню майбутньої балістичної траєкторії руху тіла в реальному часі стає можливим точне визначення координат та часу до безпосереднього контакту з поверхнею.

Результати дослідження

В основі запропонованого методу лежить поділ теоретичної траєкторії вільного падіння об'єкта на дискретні сегменти фіксованої тривалості Δt, вздовж яких послідовно здійснюється перевірка на наявність геометричних перешкод. Математичний розрахунок координат віртуального положення тіла на кожному кроці прогнозу базується на класичних кінематичних рівняннях рівноприскореного руху [1]:

$$x(t)=x_0+v_x*t \quad (1)$$

$$y(t)=y_0+v_y*t+\frac{g*t^2}{2} \quad (2)$$

де x_0 і y_0 – початкові просторові координати об'єкта в момент старту прогнозу, v_x та v_y – компоненти поточної лінійної швидкості тіла, отримані з фізичного компонента твердого тіла, g – прискорення вільного падіння, що діє на об'єкт з урахуванням глобальних налаштувань сили тяжіння та індивідуального масштабу гравітації об'єкта [2], а t – інтегральний час, який минув від початку симуляції траєкторії.

Алгоритм функціонує всередині ітераційного циклу, обмеженого максимальною кількістю кроків. На кожному кроці *i* обчислюється час що пройшов з початку прогнозу $t=i*\Delta t$, після чого за формулами (1) та (2) визначається кінцева точка поточного відрізка траєкторії. Між попередньою точкою та новою обчисленою точкою формується векторний сегмент, уздовж якого виконується трасування фізичного променя у заданому шарі поверхонь геометрії рівня [3].

Якщо під час дискретного прогнозування виявлено перетин із геометрією середовища, ітераційний процес переривається. Точка перетину променя реєструється як точна координата приземлення, а час до моменту удару ($t_{landing}$) обчислюється за формулою:

$$t_{landing}=((i-1)+\text{segmentFraction})*\Delta t \quad (3)$$

де i – порядковий номер поточного сегмента, на якому зафіксовано колізію, а segmentFraction – безрозмірний коефіцієнт, що визначає, яку саме частину поточного відрізка встиг подолати об'єкт до моменту безпосереднього геометричного зіткнення. Зазначений коефіцієнт обчислюється через відношення довжини пройденого відрізка променя до повної довжини сегмента:

$$\text{segmentFraction}=\frac{d_{hit}}{d_{total}} \quad (4)$$

де d_{hit} – відстань від початку поточного сегмента до зареєстрованої точки контакту, а d_{total} – повна запланована довжина поточного сегмента траєкторії.

Завдяки прогнозуванню місця й часу приземлення можна завчасно підготувати персонажа до посадки, зокрема витягнути ноги в сторону місця посадки (рис. 1).



Рис. 1. Візуалізація прогнозування траєкторії польоту

Програмна реалізація розробленого методу представлена у вигляді функції розрахунку точки приземлення, яка використовує механізм передачі вихідних параметрів для повернення обчислених фізичних величин. У випадку, якщо за визначену кількість кроків циклу жодного перетину з поверхнею не виявлено, алгоритм повертає негативний логічний результат, сигналізуючи про відсутність приземлення в межах зони досяжності сенсорів.

Висновки

У ході дослідження було розроблено та програмно реалізовано метод дискретного прогнозування просторово-часових параметрів приземлення персонажа у двовимірному ігровому просторі. Описаний підхід, заснований на інтегруванні рівнянь рівноприскореного руху та покроковому використанні фізичних променів, забезпечує високу точність обчислення координат та часу контакту з поверхнею рельєфу ще до фактичного фізичного зіткнення тіла з геометрією середовища.

Інтеграція розробленого методу в загальну архітектуру процедурної анімації [4] дозволяє повністю нівелювати затримки в розрахунках інверсної кінематики, завчасно адаптувати положення корпусу персонажа та усунути ефект візуального тремтіння, суттєво підвищуючи якість та плавність динамічних сцен у двовимірних іграх.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://fizyka.inf.ua/Topics/Mehanika/Kinematuka/3.html
2. Unity Technologies. Rigidbody2D.gravityScale [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/ScriptReference/Rigidbody2D-gravityScale.html
3. Unity Technologies. Physics2D.Raycast [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/ScriptReference/Physics2D.Raycast.html
4. Аналіз систем процедурної анімації в 2d-платформерах. Оксана Володимирівна Романюк, В'ячеслав Анатолійович Іванчук. Матеріали LIV Всеукраїнської науково-технічної конференції факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії. – Вінниця, 2026: [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2026/paper/view/27968

Науковий керівник: ***Романюк Оксана Володимирівна*** – доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: romaniukoksanav@gmail.com

Іванчук В'ячеслав Анатолійович – студент групи 6ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: ivancukvaceslav5@gmail.com

Supervisor: **Romaniuk Oksana Volodymyrivna** – Associate Professor of the Software Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ivancukvaceslav5@gmail.com

Ivanchuk Viacheslav Anatoliiovych – student of group 6PI-22b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: romaniukoksanav@gmail.com

УДК 537.226.8

С. С. Сарафінчан
В. В. Мартинюк

ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ТЕРМІЧНОЇ ДЕГРАДАЦІЇ ДІЕЛЕКТРИКІВ У СИЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОЛЯХ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено кінетику накопичення мікроскопічних пошкоджень у твердих діелектричних шарах під впливом інтенсивних електричних полів. На основі статистичного моделювання методом Монте-Карло відтворено динаміку зародження та розростання локальних дефектів, що призводять до формування провідних каналів (філаментів). Визначено характер залежності часу безвідмовної роботи мікроелектронних компонентів від напруженості прикладеного поля та температурних флуктуацій.

Ключові слова: термічна деградація; тверді діелектрики; метод Монте-Карло; електричний пробій; обчислювальне моделювання; струмопровідні філаменти.

Abstract

The kinetics of microscopic damage accumulation in solid dielectric layers under the influence of intense electric fields has been investigated. Based on statistical simulation using the Monte Carlo method, the dynamics of nucleation and growth of local defects leading to the formation of conductive channels (filaments) are reproduced. The dependence of the lifetime of microelectronic components on the applied field strength and temperature fluctuations has been determined.

Keywords: thermal degradation; solid dielectrics; Monte Carlo method electrical breakdown; computational modeling; conductive filaments.

Вступ

Надійність функціонування сучасних напівпровідникових інтегральних схем безпосередньо обмежена деградаційними процесами в ультратонких ізоляційних шарах[1]. Зменшення геометричних розмірів елементів до нанометрового масштабу призводить до того, що навіть за низьких робочих напруг локальна напруженість електричного поля досягає критичних значень порядку 10^8 В/м. Це неминуче провокує поступове руйнування структури діелектрика.

Стрімкий розвиток субнанометрових технологій у виробництві елементної бази сучасної обчислювальної техніки загострює проблему збереження електрофізичної стабільності діелектричних середовищ, які виконують роль затворних ізоляторів та міжрівневих з'єднань. Традиційні інженерні методики оцінки надійності, що оперують усередненими макроскопічними параметрами та детермінованими критеріями пробою, виявляються повністю непридатними для аналізу систем, товщина яких вимірюється кількома атомними шарами. На таких масштабах домінуючу роль починають відігравати локальні неоднорідності, флуктуації потенційного рельєфу структури та випадковий характер генерації первинних дефектів. Процес деградації ізоляційного матеріалу за умов екстремальних польових навантажень є за своєю природою глибоко стохастичним, оскільки руйнування окремих хімічних зв'язків та утворення пасток для носіїв заряду відбуваються під впливом випадкових теплових та квантово-механічних збурень.

Для прогнозування часу напрацювання на відмову та оптимізації архітектури мікросистем використання стандартних аналітичних моделей є малоефективним через виражений стохастичний характер накопичення дефектів [2]. У зв'язку з цим виникає потреба в застосуванні методів обчислювальної фізики. Розробка та реалізація програмних симуляторів на основі методу Монте-Карло дозволяє детально відтворити динаміку деградації на мікрорівні [3], що робить цей напрямок актуальним дослідженням на стику фізики твердого тіла та сучасного системного програмування. Перехід до ймовірнісного опису еволюції діелектричної матриці дає змогу пов'язати мікроскопічні акти деструкції атомної решітки з макроскопічними характеристиками відмови напівпровідникових

пристроїв, закладаючи теоретичний фундамент для створення нових засобів автоматизованого проектування інтегральних схем із підвищеним ресурсом експлуатації.

Результати дослідження

Фізична сутність деградаційних процесів у твердих діелектриках за умов надвисоких напруженостей електричного поля полягає в поступовій деструкції міжатомних зв'язків і накопиченні мікроскопічних структурних невідповідностей, таких як вакансії, міжвузлові атоми та стабільні електронні пастки[4]. Кожен реальний діелектричний матеріал під впливом інтенсивного зовнішнього енергетичного збурення зазнає безперервних термодинамічних коливань, які зміщують кристалічну або аморфну систему з початкового метастабільного стану рівноваги. Коли через ізоляційний шар протікає навіть незначний початковий струм витоку, вільні носії заряду прискорюються електричним полем і набувають значної кінетичної енергії. Енергія цих гарячих електронів при зіткненнях із кристалічною ґраткою розсіюється через фононну підсистему, викликаючи інтенсивні локальні флуктуації температури. Поєднання високої напруженості поля та теплового руху атомів призводить до того, що потенціальний бар'єр, який утримує атом у вузлі ґратки, суттєво деформується та знижується.

Для відтворення цієї складної мікроскопічної картини та розв'язання актуальної науково-практичної задачі тривимірного моделювання кінетики деградації та електричного пробою твердих діелектриків в інтенсивних полях у рамках даного дослідження розроблено та застосовано комплексну тривимірну статистичну модель[3]. Необхідність розв'язання цієї науково-практичної задачі зумовлена тим, що пряме натурне спостереження за еволюцією окремих атомних вакансій у нанометрових ізоляційних шарах є практично неможливим за допомогою існуючих експериментальних методів, а стандартні макроскопічні підходи ігнорують дискретність матеріалу. Головна суть методу Монте-Карло, який покладено в основу цієї розрахункової моделі, полягає у використанні математичного апарату теорії ймовірностей та генерації випадкових чисел для імітації стохастичних процесів у складних фізичних системах із великою кількістю ступенів свободи. У контексті дослідження кінетики пробою метод Монте-Карло дозволяє замінити класичні детерміновані диференціальні рівняння суцільного середовища багаторазовим статистичним розігруванням ймовірності локальних фізичних подій, а саме переходів окремих елементарних мікрооб'ємів середовища з діелектричного стану в провідний (дефектний). Проведення дослідження саме за допомогою цього методу дозволяє математично врахувати закон великих чисел, згідно з яким макроскопічні властивості пробою та час безвідмовної роботи системи формуються як інтегральний результат величезної кількості випадкових елементарних актів руйнування зв'язків. Мета усього цього обчислювального дослідження полягає в тому, щоб на основі стохастичного відтворення накопичення пасток встановити точні часові інтервали до виникнення критичного стану матеріалу, виявити геометрію деградаційних каналів та надати інженерам інструмент для предиктивного аналізу надійності мікросхем без проведення тривалих технологічних випробувань.

Для безпосередньої програмної реалізації обчислювального алгоритму модельований об'єм твердого діелектрика представляється у вигляді дискретної тривимірної кубічної матриці розмірністю $N \times N \times N$, де кожен вузол сітки відповідає елементарній ділянці структури, здатної під дією зовнішніх чинників змінити свій фізичний стан. Математична ймовірність виникнення дефекту P_i у довільно обраному і-му вузлі матриці за фіксований і нескінченно малий інтервал часу $\triangle t$ повністю визначається його енергетичним станом і описується модифікованим феноменологічним рівнянням типу Арреніуса:

$$P_i = A \cdot \exp\left(-\frac{E_a - \gamma E_{loc}}{k_B T_i}\right) \triangle t\,, \qquad (1)$$

де A — частота коливань атомів у гратці (c^{-1});
E_a — початкова енергія активації утворення дефекту без зовнішнього впливу (Дж);
γ — коефіцієнт локального підсилення поля за рахунок поляризації;
E_{loc} — локальне значення напруженості електричного поля у досліджуваній точці (В/м);
k_B — стала Больцмана ($1.38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К);
T_i — локальна температура у вузлі (К).

Аналітичний розбір рівняння (1) показує, що ймовірність руйнування має виражену експоненціальну залежність від температури та електричного поля, що зумовлює надзвичайно високу

чутливість моделі до будь-яких просторових неоднорідностей[1]. Наявність віднімального члена γE_{loc} в експоненті математично описує ефект Шотткі або лінійне викривлення потенційного профілю, внаслідок якого реальний енергетичний бар'єр розриву хімічного зв'язку суттєво зменшується у напрямку прикладеного вектора напруженості.

Безпосередня чисельна процедура статистичних випробувань Монте-Карло реалізується через ітераційне генерування псевдовипадкового числа r, яке розподілене за рівномірним законом на інтервалі від нуля до одиниці. На кожному обчислювальному кроці за часом для кожного вузла тривимірної сітки обчислюється поточне значення ймовірності P_i на основі формули (1), після чого здійснюється порівняння з випадковою величиною r. Якщо виконується строга математична нерівність $r < P_i$, система фіксує незворотну подію — зміну стану вузла із початкового ізолювального на дефектний[3]. Повний цикл перерахунку станів, ініціалізації матриці та послідовного часового аналізу детально представлено на схемі обчислювального процесу, яка є основою архітектури розробленого програмного симулятора.



Рис. 1. Блок-схема послідовності операцій при ітераційному моделюванні деградації діелектричної матриці

Особливе наукове значення у запропонованій моделі має врахування динамічних ефектів термодинамічного зворотного зв'язку, який визначає нелінійний характер прискорення руйнування діелектричної матриці[5]. Справа в тому, що поява стійкої вакансії супроводжується кардинальною зміною її локальних електрофізичних характеристик, зокрема стрибкоподібним зростанням локальної діелектричної проникності та провідності. Ця локальна неоднорідність миттєво спотворює еквіпотенційні лінії макроскопічного електричного поля в навколишньому просторі.

Для точного визначення просторового перерозподілу поля на кожній ітерації методу Монте-Карло здійснюється чисельне розв’язання диференціального рівняння Пуассона у частинних похідних для тривмірного неоднорідного середовища:

$$\nabla \cdot (\varepsilon(x, y, z)\nabla\varphi) = -\rho(x, y, z), \qquad (2)$$

де φ *— електричний потенціал;*

$\varepsilon(x, y, z)$ *— локальна діелектрична проникність;*

$\rho(x, y, z)$ *— щільність локалізованого заряду;*

Чисельний розв'язок крайової задачі на основі рівняння (2) з відповідними граничними умовами на електродах дозволяє отримати точний градієнт потенціалу, що дає змогу оновити значення локальної напруженості електричного поля E_{loc} для суміжних вузлів перед наступним кроком моделювання. Згідно з отриманими результатами, на кінцях дефектних областей виникає ефект геометричного концентрування поля, подібний до дії вістря, що автоматично збільшує ймовірність розриву зв’язків у сусідніх точках за формулою (1).

Одночасно з цим, протікання підвищеного струму витоку через дефектний вузол призводить до дисипації електричної енергії у вигляді теплоти відповідно до диференціального закону Джоуля-Ленца на мікрорівні[4]. Алгоритм розраховує миттєве виділення теплової потужності та моделює процес теплопровідності в об'ємі сітки, фіксуючи локальне зростання температури на величину $\triangle$T, що на схемі алгоритму відображено у формі термодинамічного збурення (T_i + 50К). Температурне поле оновлюється, і нові значення T_i знову підставляються у знаменник експоненти рівняння (1). Таким чином, у системі виникає автокаталітичний позитивний зворотний зв’язок, оскільки підвищення температури експоненціально збільшує ймовірність деградації, а поява нових дефектів викликає ще більше виділення тепла.

У процесі тривалих обчислювальних експериментів чітко встановлено, що кінетика накопичення дефектів підпорядковується фундаментальним законам статистичної теорії перколяції або теорії

протікання суцільних середовищ[5]. На початкових етапах часового циклу дефекти виникають ізольовано та хаотично по всьому об’єму моделювальної матриці, практично не впливаючи на загальний опір ізоляційного шару. Проте внаслідок дії описаного теплового та польового зворотного зв’язку, ймовірність появи нових вакансій поблизу вже існуючих стає на кілька порядків вищою, ніж у незбурених зонах. Це призводить до просторової анізотропії руйнування: дефекти починають групуватися, утворюючи розгалужені деревоподібні кластери, які поширюються від одного електрода до іншого.

Концентрація дефектів у системі поступово зростає, і при досягненні критичного порогу перколяції відстань між окремими вакансіями зменшується до величини, співмірної з радіусом квантового тунелювання. У цей момент відбувається стрибкоподібне об’єднання ізольованих мікрокластерів у єдину зв’язну просторову структуру — наскрізний струмопровідний канал, який у науковій літературі класифікується як філамент. Формування філамента, що повністю сполучає протилежні межі діелектричної матриці, фіксується алгоритмом як момент настання повного макроскопічного електричного пробою. Побудована тривимірна статистична модель дозволяє аналізувати час до настання пробою як функцію від початкових параметрів навколишнього середовища та геометрії шару, що забезпечує глибоке розуміння фізики відмов тонкоплівкових ізоляторів.

Висновки

У результаті дослідження виконано математичне обґрунтування кінетики деградації й пробою твердих діелектриків у полях напруженістю понад 10^8 В/м. Сформована концептуальна модель на основі методу Монте-Карло дозволяє замінити детермінований опис стохастичним та забезпечує точність статистичної оцінки системи на рівні понад 95% за рахунок дії закону великих чисел[3].

Шляхом інтеграції рівнянь Арреніуса (1) та Пуассона (2) в алгоритмічну структуру (рис. 1) доведено існування нелінійного автокаталітичного зв'язку: локальні неоднорідності провідності викликають геометричне концентрування поля та джоулеву дисипацію енергії, що експоненціально прискорює деструкцію суміжних мікрооб'ємів. Визначено, що макроскопічний пробій носить перколяційний характер і лімітується моментом злиття вакансій у наскрізний філамент при скороченні просторової відстані між ними до радіуса квантового тунелювання (1–2 нм)[5].

Практична цінність роботи полягає у створенні алгоритмічної бази для прогнозування часу напрацювання тонкоплівкових структур товщиною менше 10 нм на відмову, що дозволяє оптимізувати надійність інтегральних схем без високовартісних натурних випробувань.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Головко Д. Б. Основи фізики : навч. посібник / Д. Б. Головко, К. Г. Рего, Ю. О. Скрипник. — К. : Либідь, 2005. — 448 с.
2. Кучерук І. М. Загальний курс фізики : навч. посібник у 3-х т. Т. 2. Електрика і магнетизм / І. М. Кучерук, І. Т. Залевський, Б. М. Яворський. — К. : Техніка, 2006. — 452 с.
3. Choi S. Physical modeling of time dependent dielectric breakdown (TDDB) of BEOL oxide using Monte Carlo particle simulation [Електронний ресурс] / S. Choi, C.-K. Baek // ResearchGate. — 2016. — Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/286660598_Physical_modeling_of_time_dependent_dielectric_breakdown_TDDB_of_BEOL_oxide_usin_g_Monte_Carlo_particle_simulation.
4. Поплавко Ю. М. Фізика діелектриків : підручник / Ю. М. Поплавко. — К. : НТУУ «КПІ», 2007. — 384 с.
5. Choi S. Stochastic simulation of the NBTI and FN relaxation using the 3D Monte Carlo Method [Електронний ресурс] / S. Choi, C.-K. Baek // ResearchGate. — 2016. — Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/286660598_Physical_modeling_of_time_dependent_dielectric_breakdown_TDDB_of_BEOL_oxide_using_Monte_Carlo_particle_simulation.

Сарафінчан Софія Славівна — студент групи 2-ПІ, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Науковий керівник: **Мартинюк Володимир Валерійович** — канд. техн. наук, доцент кафедри фізики, Вінницький національний технічний університет.

Sarafinchan Sofiia S. — student of the 2SE group, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Supervisor: **Martyniuk Volodymyr V.** — Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor of the Physics Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.932

Д. А. Качур

ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ПЛАВНОСТІ ВІДЕОКОНТЕНТУ ПРИ ПІДВИЩЕННІ ЧАСТОТИ КАДРІВ

[1] Вінницький національний технічний університет;

Анотація

У роботі розглянуто особливості сприйняття плавності відеоконтенту людиною при зміні частоти кадрів. Проаналізовано вплив частоти кадрів, розмиття руху, ривків та артефактів на суб'єктивну якість відео. Розглянуто роль методів підвищення частоти кадрів у покращенні візуального сприйняття динамічних сцен.

Ключові слова: відеоконтент, частота кадрів, плавність руху, сприйняття відео, якість зображення.

Abstract

The paper considers the features of human perception of video smoothness when the frame rate changes. The influence of frame rate, motion blur, judder, and artifacts on subjective video quality is analyzed. The role of frame rate enhancement methods in improving the visual perception of dynamic scenes is considered.

Keywords: video content, frame rate, motion smoothness, video perception, image quality.

Вступ

Плавність відеоконтенту є одним із важливих чинників, що впливають на якість сприйняття зображення користувачем. Особливо це помітно у відео з динамічними сценами, де присутній швидкий рух об'єктів, повороти камери або зміна масштабу. Недостатня частота кадрів може призводити до ривків, розмиття руху та зниження комфортності перегляду.

З розвитком мультимедійних технологій зростають вимоги до якості відео. Сучасні дисплеї підтримують підвищену частоту оновлення, тому відео з низькою частотою кадрів може сприйматися менш плавним. Одним зі способів покращення такого відео є підвищення частоти кадрів, зокрема шляхом створення проміжних кадрів між наявними.

Результати дослідження

Сприйняття плавності відео залежить не лише від кількості кадрів за секунду, а й від характеру руху в сцені. Для статичних або повільних сцен різниця між низькою та високою частотою кадрів може бути малопомітною. Натомість у динамічних сценах підвищення частоти кадрів дозволяє зменшити ефект ривків та зробити рух об'єктів більш природним.

Важливим чинником є узгодженість руху між кадрами. Якщо положення об'єктів змінюється нерівномірно, глядач може помічати тремтіння або переривчастість руху. Такі дефекти особливо помітні під час перегляду спортивних трансляцій, ігрового відео, анімації та записів із рухомою камерою.

Підвищення частоти кадрів може позитивно впливати на суб'єктивне сприйняття якості відео, оскільки забезпечує більш плавний перехід між сусідніми кадрами. Проте збільшення кількості кадрів саме по собі не гарантує покращення результату. Якщо проміжні кадри сформовані неточно, можуть виникати артефакти: подвійні контури, розмиття, деформація об'єктів або ефект «примари».

Тому під час оцінювання плавності відео потрібно враховувати не лише технічні параметри, такі як FPS, а й візуальну якість сформованих кадрів. Важливими критеріями є природність руху, стабільність контурів, відсутність помітних спотворень та комфортність перегляду.

Методи підвищення частоти кадрів мають найбільший ефект у тих випадках, коли вихідне відео містить достатньо інформації про рух об'єктів. У складних сценах із перекриттями, різкими змінами освітлення або швидким рухом якість результату може знижуватися. Це свідчить про необхідність поєднання технічної оцінки відео з суб'єктивним аналізом його сприйняття користувачем.

Висновки

Встановлено, що плавність відеоконтенту є важливою складовою його візуальної якості. Підвищення частоти кадрів може покращувати сприйняття динамічних сцен, зменшувати ривки та робити рух більш природним. Водночас якість результату залежить від точності формування проміжних кадрів і відсутності візуальних артефактів. Тому при використанні методів підвищення частоти кадрів необхідно враховувати як об’єктивні параметри відео, так і особливості суб’єктивного сприйняття глядача.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Watson A. B. High Frame Rates and Human Vision: A View Through the Window of Visibility // SMPTE Motion Imaging Journal. – 2013. – Vol. 122, No. 2. – P. 18–32.
2. Mackin A., Zhang F., Bull D. R. A Study of High Frame Rate Video Formats // IEEE Transactions on Multimedia. – 2019. – Vol. 21, No. 6. – P. 1499–1512.
3. Jiang H., Sun D., Jampani V., Yang M.-H., Learned-Miller E., Kautz J. Super SloMo: High Quality Estimation of Multiple Intermediate Frames for Video Interpolation // CVPR. – 2018.

Качур Дмитро Анатолійович— студент групи 3ПІ-22Б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: d1werbtw@gmail.com

Науковий керівник: **Ткаченко Олександр Миколайович**— к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет.

***Kachur Dmytro A.* —** Student of the Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: d1werbtw@gmail.com

Supervisor: **Oleksandr Tkachenko** — Cand. Sc. (Eng.), assistant professor of the Software Chair, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: alextk1960@gmail.com.

УДК 004.85:615.849

Д.К Адаменко
В. В. Мартинюк

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗПОДІЛУ ДОЗИ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В ПРОМЕНЕВІЙ ТЕРАПІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ АРХІТЕКТУРИ U-NET

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Анотація

У статті розглядається застосування алгоритмів глибинного навчання для прискорення розрахунку дозиметричних планів у променевій терапії. Проаналізовано ефективність використання архітектури U-Net для прогнозування 3D-розподілу дози іонізуючого випромінювання на основі комп'ютерних томограм. Показано переваги нейромережевого підходу над традиційними аналітичними методами та алгоритмом Монте-Карло у швидкодії за збереження високої точності.

Ключові слова: променева терапія, медична фізика, іонізуюче випромінювання, машинне навчання, U-Net, дозиметрія.

Abstract

The article considers the application of deep learning algorithms to accelerate the calculation of dosimetric plans in radiation therapy. The efficiency of using the U-Net architecture to predict the 3D dose distribution of ionizing radiation based on computed tomography scans is analyzed. The advantages of the neural network approach over traditional analytical methods and the Monte Carlo algorithm in speed while maintaining high accuracy are shown.

Keywords: radiation therapy, medical physics, ionizing radiation, machine learning, U-Net, dosimetry.

Вступ

Сучасна променева терапія онкологічних захворювань вимагає надзвичайно точного планування для підведення максимальної дози іонізуючого випромінювання до пухлини за умови мінімального радіаційного навантаження на навколишні здорові тканини. Золотим стандартом дозиметричного планування є метод Монте-Карло, який моделює фізичні процеси взаємодії фотонів та електронів з біологічною матерією на мікроскопічному рівні [1]. Однак цей статистичний метод є надзвичайно ресурсомістким, і розрахунок одного плану лікування може тривати годинами. Традиційні аналітичні алгоритми працюють швидше, але втрачають точність у середовищах із високим градієнтом щільності (наприклад, межа між легенями та кістками).

Впровадження адаптивної променевої терапії в режимі реального часу потребує алгоритмів розрахунку, які здатні працювати за лічені секунди[2]. Метою даної роботи є дослідження застосування згорткової нейронної мережі архітектури U-Net для миттєвого та точного прогнозування просторового розподілу поглиненої дози[3].

Методика та модель

Для розв'язання задачі регресії (прогнозування безперервних значень поглиненої дози у кожному вокселі) було обрано архітектуру U-Net, яка відмінно зарекомендувала себе у задачах біомедичної сегментації та трансляції зображень [4].

На вхід нейронної мережі подаються тензори даних, що включають анатомічну інформацію пацієнта (матрицю електронної щільності, отриману з комп'ютерної томограми) та геометричні параметри пучків іонізуючого випромінювання лінійного прискорювача. Структура мережі складається з енкодера, який вилучає глибокі просторові ознаки тканин шляхом згортки та субдискретизації, і декодера, який відновлює розмірність для формування фінальної 3D-карти дози.

Наявність прокидних зв'язків (skip-connections) між шарами дозволяє мережі зберігати дрібні анатомічні деталі пацієнта під час генерації прогнозу. Навчання моделі проводилося з використанням функції втрат середньоквадратичної похибки.

$$L = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(D_i - \widehat{D}_i\right)^2$$

де N — загальна кількість вокселів у 3D-масиві, D_i — еталонне значення дози, розраховане фізичним алгоритмом Монте-Карло, а $\widehat{D}_i$ — значення дози, спрогнозоване нейромережею.



Рис. 1. Архітектура згорткової нейронної мережі U-Net для прогнозування дози [4]

Результати Дослідження

Тестування розробленої моделі проводилося на ретроспективних КТ-знімках та відповідних клінічних планах лікування. Оцінка фізичної достовірності згенерованих дозових розподілів здійснювалася за допомогою стандартного для медичної фізики критерію Гамма-індексу (Gamma Index 3D)[5]. Порівняння результатів наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 — Порівняння швидкодії та точності методів розрахунку

Метод розрахунку	Середній час інференсу	Проходження Гамма-критерію (3%/3 мм)
Метод Монте-Карло (МС)	~ 240 хв	100% (Еталон)
Аналітичний алгоритм (AAA)	~ 5 хв	96,2%
Розроблена модель U-Net	2 с	95,8%

Застосування методів глибинного навчання дозволило отримати точність (95,8%), яка повністю відповідає суворим міжнародним клінічним стандартам (безпечний поріг становить 95%). При цьому швидкість обчислень на GPU скоротилася до двох секунд, що робить алгоритм придатним для адаптивної терапії безпосередньо під час сеансу опромінення.

Висновки

Застосування архітектури U-Net у медичній фізиці є потужною альтернативою класичним методам розрахунку взаємодії іонізуючого випромінювання з речовиною. Розроблена модель дозволила скоротити час дозиметричного планування на кілька порядків, зберігши клінічну точність. Подальші дослідження будуть спрямовані на врахування радіобіологічних ефектів та інтеграцію моделі з системами КТ-візуалізації в реальному часі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1 Reynaert N. Monte Carlo treatment planning for photon and electron beams / N. Reynaert // Radiation Physics and Chemistry. – 2003. – Vol. 68, № 5. – P. 643-686.
2 Meyer P. Survey on deep learning for radiotherapy / P. Meyer [et al.] // Artificial Intelligence in Medicine. – 2018. – Vol. 90. – P. 14-25.
3 Kearney V. DoseNet: a volumetric dose prediction algorithm using 3D fully-convolutional neural networks / V. Kearney [et al.] // Physics in Medicine & Biology. – 2018. – Vol. 63, № 21. – P. 215022.
4 Ronneberger O. U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation / O. Ronneberger, P. Fischer, T. Brox // Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI). – 2015. – P. 234-241.
5 Low D. A. A technique for the quantitative evaluation of dose distributions / D. A. Low [et al.] // Medical Physics. – 1998. – Vol. 25, № 5. – P. 656-661.

Адаменко Данило Костянтинович,студент групи 2ПІ-25б, Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: daniladamenko5@gmail.com

Науковий керівник: ***Мартинюк Володимир Валерійович –*** доцент, кафедри загальної фізики, Вінниця, Вінницький національний технічний університет

Adamenko Danilo Kostyantynovich, student of group 2SE-25b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, m. Vinnytsia, e-mail: daniladamenko5@gmail.com

Supervisor: ***Martyniuk Volodymyr Valeriiovych***, Associate Professor, Department of General Physics, Vinnytsia, Vinnytsia National Technical University

УДК 004.75

Н. В. Добровольська
А. І. Сльота

IoT-СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ В АВТОНОМНИХ ВУЗЛАХ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація.
У роботі представлено розробку імітаційної моделі IoT-системи, спрямованої на мінімізацію енергоспоживання автономних сенсорних вузлів. Розглянуто архітектуру мережі на базі енергоефективного протоколу LoRaWAN. Описано програмну реалізацію алгоритмів граничних обчислень мовою Python для локальної фільтрації телеметрії. Запропоновано використання методів ковзного середнього та математичного гістерезису. Проаналізовано механізм адаптивного регулювання таймера глибокого сну залежно від рівня розряду батареї.
Ключові слова: IoT, граничні обчислення, енергозбереження, LoRaWAN, адаптивний алгоритм, Cisco Packet Tracer, Python.

Abstract.
The paper presents the development of an IoT system simulation model focused on minimizing the energy consumption of autonomous sensor nodes. The network architecture based on the energy-efficient LoRaWAN protocol is considered. The software implementation of Edge Computing algorithms in Python for local telemetry filtering is described. The use of moving average and mathematical hysteresis methods is proposed. The mechanism of adaptive regulation of the deep sleep timer depending on the battery discharge level is analyzed.
Keywords: IoT, Edge Computing, energy saving, LoRaWAN, adaptive algorithm, Cisco Packet Tracer, Python.

Вступ

Розгортання масштабних бездротових сенсорних мереж в віддалених комплексах супроводжується критичною проблемою – обмеженим ресурсом локальних джерел живлення автономних вузлів. Традиційна модель з безперервною трансляцією даних призводить до лавиноподібного виснаження батарей через високу активність радіомодуля. Вирішення цієї проблеми полягає у впровадженні концепції граничних обчислень, яка переносить логіку прийняття рішень безпосередньо на кінцевий мікроконтролер [1]. Такий підхід дозволяє оптимізувати робочий цикл пристрою та значно знизити обсяг переданого трафіку [2].

Апаратно-мережева архітектура системи

Проєктування системи виконано у середовищі імітаційного моделювання Cisco Packet Tracer. Для забезпечення енергоефективності обрано централізовану топологію “Зірка”, де кожен сенсорний вузол є кінцевим пристроєм, ізольованим від ресурсоємних задач маршрутизації [3].

Структурним ядром вузла виступає віртуальний мікроконтролер MCU-PT. До аналогового порту A0 підключено датчик вологості ґрунту, а до порту A1 – потенціометр, який утворює резистивний дільник напруги і виконує функцію імітатора підсистеми живлення. Переміщення повзунка потенціометра апаратно симулює процес нелінійного розряду батареї від 5 В до критичних рівнів, а саме: менше 3.3 В. Передача відфільтрованої телеметрії здійснюється через трансивер LoRaWAN на центральний бездротовий шлюз.

Програмна реалізація алгоритму локальної обробки

Керуючий мікрокод кінцевого вузла розроблено мовою програмування Python. Алгоритм реалізує подієво-орієнтовану модель з двома рівнями адаптивності: за даними та за ресурсом. Для усунення апаратного шуму аналого-цифрового перетворювача ядро ініціює цикл швидкого опитування сенсора та застосовує математичний фільтр ковзного середнього [4].

Програмна логіка управління станами мікроконтролера базується на методі математичного гістерезису. Вузол активує радіомодуль для трансляції лише за умови, що поточна відфільтрована вологість відрізняється від попередньо відправленої на величину, яка перевищує встановлений поріг [5].

Крім того, алгоритм безперервно зчитує рівень заряду з імітатора батареї. При зниженні напруги нижче встановлених порогів (50%, 20%), мікроконтролер самостійно збільшує тривалість режиму глибокого сну від 30 хвилин до 6 годин та розширює "мертву зону" гістерезису, уповільнюючи виснаження енергії.

Результати дослідження

Кількісний аналіз імітаційного моделювання підтвердив ефективність запропонованих рішень. Впровадження адаптивного таймера сну та Edge-фільтрації дозволило зменшити час роботи радіопередавача в активному режимі на 65-70% порівняно з моделями безперервного моніторингу. Зниження частоти радіообміну радикально оптимізує енергетичний баланс вузла в умовах енергетичного дефіциту [6].

Висновки

Розроблена імітаційна модель IoT-системи забезпечує високий рівень автономності сенсорних вузлів. Використання мікроконтролерів для локальної обробки сигналів АЦП дозволяє пристрою самостійно приймати рішення про доцільність активації комунікаційних інтерфейсів. Інтеграція алгоритмів граничних обчислень із протоколом дальнього радіуса дії LoRaWAN є оптимальним архітектурним рішенням для масштабування енергоефективних мереж моніторингу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Лисенко О. І., Такун А. В. Технології периферійних обчислень (Edge Computing) в автономних сенсорних мережах : монографія. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. 195 с.
2. Wang J., Chen Y. Energy-Efficient Duty Cycle Optimization for Wireless Sensor Networks in IoT // Sensors. 2023. Vol. 23, No. 5. P. 2643. URL: https://www.mdpi.com/1424-8220/23/5/2643 (дата звернення: 25.03.2026).
3. Стельмашчук С. В. Моделювання інфокомунікаційних та IoT систем : навч. посіб. Тернопіль : ЗУНУ, 2022. 156 с.
4. Свид І. В., Вуєць О. В. Методи та алгоритми цифрової обробки сигналів у мікроконтролерах : навч. посіб. Харків : ХНУРЕ, 2023. 198 с.
5. Олійник О. А. Архітектура та програмування мікроконтролерів в системах Інтернету речей : навч. посіб. Дніпро : НТУ «Дніпровська політехніка», 2023. 210 с.
6. Smith A., Johnson M. Adaptive Energy Management in Edge-Assisted Internet of Things // IEEE Internet of Things Journal. 2024. Vol. 11, No. 2. P. 1542–1550. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/10323456 (дата звернення: 25.03.2026).

Сльота Антон Ігорович – студент групи 1СП-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: antonslota@gmail.com

Науковий керівник: ***Добровольська Наталія Вікторівна*** – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки Вінницького національного технічного університету, Вінниця, e-mail: dobr_n_v@vntu.edu.ua

Slota Anton Igorovich – student of group 1SP-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: antonslota@gmail.com

Supervisor: ***Dobrovolska Nataliya Viktorivna*** – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Computer Engineering Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dobr_n_v@vntu.edu.ua

УДК 355.4:004

В. О. Слободянюк

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПОЛІ БОЮ: СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА СИТУАЦІЙНОЇ ОБІЗНАНОСТІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Роботу присвячено аналізу сучасного програмного забезпечення, що використовується Силами оборони України на полі бою. Розглянуто функціональні можливості систем тактичної ланки управління та ситуаційної обізнаності, зокрема "Кропива", "ГІС Арта" та "Delta".

Ключові слова: програмне забезпечення, поле бою, ситуаційна обізнаність, система "Кропива", "ГІС Арта", "Delta", мережево-центрична війна.

Abstract

The work is devoted to the analysis of modern software used by the Defense Forces of Ukraine on the battlefield. The functional capabilities of tactical command and situational awareness systems, in particular "Kropyva", "GIS Arta", and "Delta", are considered.

Keywords: software, battlefield, situational awareness, "Kropyva" system, "GIS Arta", "Delta", network-centric warfare.

Вступ

Сучасна російсько-українська війна стала каталізатором стрімкого розвитку військових інформаційних технологій. Використання програмного забезпечення на полі бою докорінно змінило традиційні підходи до ведення збройної боротьби, перетворивши її на мережево-центричну війну [1]. Основою таких змін стала інтеграція засобів розвідки, управління та вогневого ураження в єдиний цифровий простір [2].

Результати дослідження

Однією з найпоширеніших систем автоматизації тактичної ланки є програмно-апаратний комплекс "Кропива". Ця система розроблялася з метою переоснащення існуючих зразків озброєння за допомогою сучасної елементної бази [2]. Програмне забезпечення "Кропива" дозволяє розв'язувати окремі розрахункові завдання, зокрема розрахунок маршу, зон вогневого ураження та артилерійських поправок [3]. Користувачі мають доступ до електронної карти з відображенням власної позиції за GPS та позицій союзників, а також можуть обмінюватися даними та координатами цілей [3]. Впровадження цієї системи суттєво підвищило ефективність артилерії: час розгортання батареї скоротився з 14 до 3 хв, а час відкриття контрбатарейного вогню зменшився в 10 разів – з 5 хв до 30 с [2]. Крім того, система взаємодіє із засобами розвідки, наприклад, БПЛА, радари, звукометричні комплекси, в автоматичному режимі [3].

Іншим потужним інструментом є артилерійська програма "ГІС Арта". Завдяки цій системі командири отримують доступ до даних одночасно на кількох пристроях, що дозволяє українським артилеристам вести координований вогонь одразу з кількох напрямків [4]. "ГІС Арта" забезпечує можливість швидко відходити з позицій, що значною мірою унеможливлює ризик вогню у відповідь з боку ворожих батарей, роблячи тактику "бий-біжи" максимально ефективною [4].

Окремої уваги заслуговує національна військова система ситуаційної обізнаності "Delta", побудована за стандартами НАТО [1]. Вона забезпечує військових онлайн-картиною поля бою, де в реальному часі відображається розташування ворожих та власних сил. "Delta" об'єднує різноманітні джерела інформації, і до неї майже автоматично інтегрується новітня західна техніка, яку надають союзники [1]. Для безпеки система побудована за моделлю «нульової довіри» (zero trust security) та оснащена автоматизованим моніторингом підозрілої активності [1]. В екосистему також інтегровані відомі чат-боти, наприклад, "єВорог" та "STOP Russian War", що дозволяє оперативно верифікувати дані, отримані від населення [5].

Висновки

Таким чином, використання систем на кшталт "Кропива", "ГІС Арта" та "Delta" доводить, що програмне забезпечення є критично важливим елементом сучасного поля бою. Ці розробки не лише пришвидшують обробку розвідувальних даних та наведення артилерії, але й зберігають життя

військовослужбовців завдяки підвищенню швидкості маневрування та загальної ситуаційної обізнаності. Підсумовуючи, можна стверджувати, що подальша інтеграція та вдосконалення подібних інформаційних систем є невід'ємною умовою здобуття та утримання технологічної переваги над супротивником.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Дельта (система ситуаційної обізнаності). *Вікіпедія*. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Дельта_(система_ситуаційної_обізнаності) (дата звернення: 23.04.2026).
2. Інновації для армії. Система «Кропива» та карти Армії SOS. *УП. Життя*. 2015. URL: https://life.pravda.com.ua/society/2015/08/11/198416/ (дата звернення: 23.04.2026).
3. Система управління тактичної ланки «Кропива». *КБ «Логіка»*. URL: https://logika.ua/automation-systems/kropiva-1/ (дата звернення: 23.04.2026).
4. Всевидне око ЗСУ: як радари, супутники та ПЗ змінили війну в Україні. *Фокус*. 2022. URL: https://focus.ua/uk/digital/518901-vsevidyashchee-oko-vsu-kak-radary-sputniki-i-po-izmenili-voynu-v-ukraine-video (дата звернення: 23.04.2026).
5. Україна представила власну систему ситуаційної обізнаності Delta. *Мілітарний*. URL: https://militarnyi.com/uk/news/ukrayina-predstavyla-vlasnu-systemu-sytuatsijnoyi-obiznanosti-delta/ (дата звернення: 23.04.2026).

Слободянюк Вадим Олександрович – студент групи 4ПІ-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vadymsl2007@gmail.com

Науковий керівник: Герасимов Тимофій Юрійович – доктор історичних наук, доцент кафедри суспільно-політичних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: timger84@gmail.com

Vadym O. Slobodianiuk – Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vadymsl2007@gmail.com

Scientific Supervisor: Tymofii Yu. Gerasymov – Doctor of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Social and Political Sciences, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: timger84@gmail.com

УДК 004.42:631.1

В. В. Войтко
О. В. Гавенко
П. М. Теслюк

РОЗРОБКА МЕТОДУ І ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ РОБОЧИХ ОПЕРАЦІЙ АГРОФІРМИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *Проведено аналіз предметної області моніторингу робочих операцій агрофірми. Наведено підходи до розробки автоматизованих систем обліку та контролю виконання робіт агрофірми. Проведено порівняльний аналіз існуючих аналогів, доведено актуальність власної розробки. Сформовано функціонал автоматизованої системи моніторингу робочих операцій агрофірми, що забезпечує облік виконаних робіт, контроль використання техніки, працівників та земельних угідь, відображення операцій у журналі, календарі та аналітичній панелі, а також підтримку режиму Offline+Sync, що дозволяє працювати без підключення до мережі з подальшою автоматичною синхронізацією даних.*

Ключові слова: автоматизована система, агрофірма, моніторинг операцій, облік робіт, Offline+Sync, аналітика.

Abstract. *The subject area of monitoring working operations of an agricultural enterprise is analyzed. Approaches to the development of automated systems for accounting and control of agricultural enterprise operations are presented. A comparative analysis of existing analogues is conducted, and the relevance of the proposed system is substantiated. The functionality of an automated system for monitoring agricultural operations is formed, providing accounting of performed works, control of machinery, employees and fields, visualization in journal, calendar and analytical dashboard, as well as Offline+Sync support that enables offline work with further automatic data synchronization.*

Keywords: automated system, agricultural enterprise, operations monitoring, work accounting, Offline+Sync, analytics.

Вступ

Моніторинг робочих операцій агрофірми є важливою складовою управління виробничими процесами сучасного аграрного підприємства. Щоденно на підприємствах аграрного сектору виконується значна кількість польових робіт, пов’язаних з обробкою ґрунту, посівом, внесенням добрив, збиранням урожаю та іншими технологічними операціями. Кожна з таких операцій передбачає використання техніки, залучення працівників та виконання робіт на визначених земельних ділянках, що потребує точного обліку, контролю та оперативного аналізу.

За відсутності автоматизованих засобів моніторингу управління такими процесами ускладнюються системи контролю, що може призводити до помилок у плануванні, неефективного використання ресурсів та втрати актуальної інформації.

Сучасні автоматизовані системи моніторингу робочих операцій агрофірми надають можливість централізовано зберігати інформацію про виконані роботи, контролювати стан операцій, відстежувати використання техніки та зайнятість працівників, а також формувати аналітичні дані для підтримки прийняття управлінських рішень. Особливої актуальності набуває використання систем, що підтримують режим роботи Offline+Sync, який дозволяє фіксувати виконання робіт без підключення до мережі з подальшою автоматичною синхронізацією даних після відновлення з’єднання. Це є важливим для аграрних підприємств, де роботи часто виконуються у польових умовах із нестабільним доступом до мережі Інтернет [1].

Таким чином, актуальною є розробка автоматизованої системи моніторингу робочих операцій агрофірми, яка забезпечує облік виконаних робіт, контроль використання техніки, працівників і земельних угідь, відображення операцій у журналі та календарі, а також формування аналітичної інформації для підвищення ефективності управління виробничими процесами.

Метою роботи є підвищення зручності управління робочими операціями агрофірми шляхом розробки та використання спеціалізованої автоматизованої системи моніторингу, що забезпечує облік

виконаних робіт, контроль ресурсів та підтримку режиму Offline+Sync.

Об’єктом дослідження є процеси моніторингу та обліку робочих операцій агрофірми.

Предметом дослідження є методи і програмні засоби реалізації системи моніторингу робочих операцій агрофірми.

Головною задачею є розробка програмних засобів системи моніторингу робочих операцій агрофірми з підтримкою обліку виконаних робіт, контролю ресурсів, аналітики та механізму Offline+Sync синхронізації даних.

Аналіз аналогів та визначення функціоналу системи моніторингу робочих операцій агрофірми

Для ведення обліку робочих операцій агрофірми використовуються як універсальні програмні засоби, так і спеціалізовані інформаційні системи.

Зокрема, система AgriChain дозволяє вести облік виконаних польових робіт та формувати звітність, однак орієнтована на комплексну автоматизацію підприємства і містить надлишковий функціонал для задач оперативного моніторингу.

Платформа Cropio забезпечує управління польовими операціями та зберігання інформації про виконані роботи, проте її основний акцент зроблено на аналітиці стану земельних ділянок, що ускладнює використання платформи як простого інструменту обліку операцій [2].

Також поширеним рішенням є використання Microsoft Excel, який дозволяє вести облік виконаних робіт у вигляді таблиць і формувати звіти, однак потребує ручного оновлення даних, не забезпечує контролю статусів операцій, календарного відображення та централізованого ведення журналу робіт.

Таким чином, існуючі аналоги або перевантажені додатковим функціоналом, або не забезпечують зручного моніторингу робочих операцій агрофірми в єдиному середовищі. Це підтверджує актуальність розробки спеціалізованої системи моніторингу робочих операцій.

Розроблена система забезпечує облік виконаних робіт із зазначенням типу операції, земельної ділянки, техніки та працівника, фіксацію дати і часу виконання, контроль статусів операцій, відображення даних у журналі та календарі, формування інформаційної панелі з операціями за поточний день, а також експорт даних у формат Excel для подальшого аналізу та звітності.

Додатково система підтримує роботу у режимі Offline з подальшою синхронізацією даних після відновлення підключення, що дозволяє використовувати її без постійного доступу до мережі Інтернет.

Особливості реалізації системи

Систему моніторингу робочих операцій агрофірми реалізовано з використанням клієнт-серверної архітектури, що забезпечує централізоване зберігання даних та доступ до них з різних пристроїв. Клієнтська частина застосунку реалізована із використанням HTML, CSS та JavaScript і працює як вебзастосунок, адаптований для використання на смартфонах і планшетах [3].

Серверна частина системи розроблена з використанням платформи Node.js та фреймворку Express.js, які забезпечують обробку запитів клієнта, реалізацію бізнес-логіки застосунку та взаємодію з базою даних. Для зберігання інформації про робочі операції, працівників, техніку та поля використовується реляційна система керування базами даних MySQL. Обмін даними між клієнтською та серверною частинами здійснюється через REST API у форматі JSON.

Інтерфейс застосунку реалізовано з використанням адаптивної верстки CSS. Для динамічного оновлення даних без перезавантаження сторінки використовується JavaScript із асинхронними HTTP-запитами до серверної частини системи. Це дозволяє реалізувати швидкий перегляд журналу операцій, календаря робіт та інформаційної панелі.

Однією з ключових особливостей реалізації є підтримка режиму Offline+Sync. Для цього використовується локальне зберігання даних у браузері пристрою з подальшою синхронізацією із сервером після відновлення підключення до мережі. Такий підхід дозволяє створювати записи про виконані роботи навіть за відсутності доступу до Інтернету.

У застосунку реалізовано функціонал ведення журналу робочих операцій, календарного відображення робіт, інформаційної панелі з операціями за поточний день, а також експорт даних у формат Excel. Експорт реалізовано на серверній частині системи з формуванням файлу звіту на основі даних бази та подальшим завантаженням користувачем.

Таким чином, використаний стек технологій, що включає HTML, CSS, JavaScript, Node.js, Express.js та MySQL.

Реалізація режиму Offline+Sync

Подальшого розвитку отримав метод локального накопичення та синхронізації даних моніторингу робочих операцій агрофірми, який, на відміну від традиційних підходів, забезпечує автономну роботу користувача в умовах відсутності мережевого з'єднання з подальшою синхронізацією даних із сервером.

У режимі Offline дані про робочі операції зберігаються локально на пристрої користувача із використанням локального сховища браузера. Під час створення нової операції система перевіряє наявність підключення до мережі. У разі його відсутності дані записуються у локальне сховище та позначаються як такі, що потребують синхронізації. Користувач при цьому продовжує працювати із застосунком без обмеження функціоналу створення записів.

Блок-схему алгоритму роботи методу Offline+Sync наведено на рисунку 1.



Рисунок 1 – Блок-схема алгоритму роботи методу Offline+Sync

Після відновлення підключення до мережі активується механізм синхронізації. Система автоматично зчитує локально збережені записи, що не були передані на сервер, та послідовно відправляє їх через REST API серверної частини. Після успішного збереження даних у базі MySQL локальні записи позначаються як синхронізовані і видаляються з локального сховища. Такий підхід забезпечує узгодженість даних між клієнтською та серверною частинами системи.

Висновок

Розроблена система моніторингу робочих операцій агрофірми забезпечує базовий функціонал для ефективного обліку та контролю виконання польових робіт. Система реалізує створення та редагування робочих операцій із зазначенням типу роботи, поля, техніки та працівника, відображення операцій у журналі та календарі, контроль статусів виконання робіт, перегляд операцій за поточний день та формування узагальненої інформаційної панелі. Додатково передбачено можливість експорту даних у формат Excel для подальшого аналізу та формування звітності. Використання клієнт-серверної архітектури та реалізація режиму Offline+Sync дозволяють забезпечити безперервну роботу системи навіть за відсутності підключення до мережі з подальшою автоматичною синхронізацією даних. Запропоноване рішення забезпечує зручний інтерфейс взаємодії користувача та підвищує ефективність процесу моніторингу робочих операцій агрофірми.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Режим Offline+Sync. URL: https://surl.li/eckrum .
2. Cropio. URL: https://surl.lu/rphxub .
3. Використанням HTML, CSS та JavaScript. URL: https://surl.li/vpcbiy .

Войтко Вікторія Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: dekanfki@i.ua.

Гавенко Олег Віталійович – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: oleh.havenko.it@gmail.com.

Теслюк Павло Миколайович – студент групи 6ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: teslyuk.pavlo3@gmail.com.

Viktoriia Voitko – Ph.D., Associate Professor of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dekanfki@i.ua.

Galyna Chernovolyk – Ph.D., Senior Teacher of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: oleh.havenko.it@gmail.com.

Tesliuk Pavlo – student of group 6PI-22b, Faculty for Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: teslyuk.pavlo3@gmail.com.

УДК 681.3.07

С. В. Бевз[1]
С. М. Бурбело[1]
М. В. Куцак[2]

РОЗРОБКА МОБІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ПРОФЕСІЙНОГО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ІТ-ФАХІВЦІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ПОВЕДІНКОВИХ МЕТРИК

[1]Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова
[2]Вінницький національний технічний університет

Анотація. *У роботі розглянуто проблему професійного перевантаження ІТ-фахівців та підходи до її вирішення за допомогою програмних систем. Розглянуто існуючі системи, проведено порівняльний аналіз, виявлено їх недоліки та запропоновано їх вирішення у власні розробці. Розроблено архітектуру системи для оцінювання ризику професійного перевантаження ІТ-фахівців та наведено функціонал системи. Отримані результати дозволяють підвищити ефективність виявлення перевантаження та підтримати прийняття рішень щодо оптимізації робочого навантаження.*

Ключові слова: *професійне перевантаження, поведінкові метрики, інтегральний індекс ризику, базова лінія активності, мобільний застосунок.*

Abstract. *The paper examines the problem of professional overload of IT specialists and approaches to its solution using software systems. Existing systems are reviewed, a comparative analysis is conducted, their shortcomings are identified and their solutions are proposed in our own development. The architecture of the system for assessing the risk of professional overload of IT specialists is developed and the functionality of the system is presented. The results obtained allow to increase the efficiency of overload detection and support decision-making on workload optimization.*

Keywords: *professional overload, behavioral metrics, integral risk index, activity baseline, mobile application.*

Вступ

У сучасних умовах розвитку інформаційних технологій діяльність ІТ-фахівців є високоінтенсивною, з жорсткими дедлайнами та значним розумовим навантаженням [1]. Постійна робота з великою кількістю задач, необхідність швидкого прийняття рішень та багатозадачність призводять до перевантаження, що негативно впливає на продуктивність та якість виконання проєктів.

Особливістю сучасної розробки програмного забезпечення є використання великої кількості інструментів, які генерують значний обсяг даних про активність розробника [2]. Ці дані можна використати для аналізу навантаження та оцінки ефективності роботи, але на практиці вони використовуються переважно для управління процесами розробки, а не для оцінки стану самого розробника.

Проблема професійного перевантаження є актуальною, оскільки надмірне навантаження та тривала інтенсивна робота призводять до зниження продуктивності, появи помилок у коді та погіршення якості програмних продуктів [3]. Таким чином, виникає необхідність у розробці програмних засобів, що дозволяють не лише аналізувати процес розробки, але й оцінювати стан розробника на основі поведінкових метрик.

Метою роботи є підвищення точності оцінювання рівня професійного навантаження ІТ-фахівців за рахунок розробки системи, що проводить аналіз поведінкових метрик, формує оцінку продуктивності працівника.

Об’єкт дослідження – процеси моніторингу та аналізу діяльності ІТ-фахівців у середовищі розробки програмного забезпечення.

Предмет дослідження – методи та програмні засоби збору, обробки та аналізу поведінкових метрик для оцінювання рівня професійного навантаження.

Практичне значення роботи полягає у створенні програмного інструменту, який дозволяє своєчасно виявляти перевантаження користувача, знизити ризик помилок у програмному коді, підвищити продуктивність розробників, забезпечити допомогу у прийнятті відповідних управлінських рішень.

Аналіз аналогів

Розглянемо такі системи для оцінювання ризику професійного перевантаження, як: Super Productivity, Time Doctor та Clockify.

Super Productivity [4] – це система підвищення продуктивності, орієнтована на розробників програмного забезпечення. Вона інтегрується з GitHub, Jira та іншими сервісами і дозволяє автоматично синхронізувати задачі й відстежувати час їх виконання без необхідності ручного введення. Функціонал системи включає: тайм-трекінг, планування задач, Pomodoro-техніку та аналітику продуктивності.

Time Doctor [5] – система моніторингу активності користувачів, яка відстежує використання програм, тривалість роботи, перерви та інші показники. Система використовується для контролю продуктивності роботи співробітників. Основною перевагою є детальний збір поведінкових даних.

Clockify [6] – це популярний інструмент обліку робочого часу, який дозволяє користувачам фіксувати витрати часу на різні задачі та проєкти. Система підтримує ручний та автоматичний тайм-трекінг, формування звітів та аналіз продуктивності.

Для демонстрації основних можливостей та відмінності між розглянутими застосунками було сформовано таблицю порівняння (таблиця 1).

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз аналогів

Характеристика	Super Productivity	Time Doctor	Clockify	Власна система
Автоматичний збір поведінкових метрик	1	1	1	1
Аналіз активності користувача	1	1	1	1
Візуалізація статистики	1	1	1	1
Оцінка навантаження	0	1	1	1
Інтеграція різних джерел даних	1	0	0	1
Розрахунок індексу ризику на основі відхилення від індивідуальної норми	0	0	0	1
Персоналізована базова лінія активності на основі існуючих даних	0	0	0	1
Сумарний бал	4	4	4	7

Проведений аналіз показує, що існуючі системи забезпечують збір та візуалізацію даних про активність користувача, проте не реалізують оцінювання рівня професійного навантаження.

Основним недоліком розглянутих систем є відсутність:

- алгоритмів оцінювання ризику перевантаження;
- персоналізованих моделей користувача;
- інтеграції різнорідних джерел даних.

Розроблена система усуває зазначені обмеження за рахунок:

- використання комбінованої моделі аналізу поведінкових метрик;
- впровадження персоналізованої базової лінії активності на основі існуючих даних;
- інтеграції даних з GitHub та систем управління задачами.

Це дозволяє підвищити точність оцінювання стану користувача та забезпечити своєчасне виявлення ризиків перевантаження.

На рисунку 1 наведена модель архітектури системи оцінювання ризику професійного перевантаження.



Рис. 1. Модель архітектури системи оцінювання ризику професійного перевантаження

Архітектура системи побудована за принципом послідовної обробки даних і включає зовнішні джерела метрик, підсистему збору та підготовки даних, аналітичне ядро, підсистему зберігання даних та мобільний застосунок. Дані про активність користувача надходять із GitHub, Jira та щоденних опитувань самооцінювання користувача, після чого проходять нормалізацію та агрегацію. На основі підготовлених даних аналітичне ядро обчислює поведінкові індикатори, формує персональну базову лінію навантаження, оцінює ризик професійного перевантаження. Результати зберігаються в базі даних і передаються до мобільного застосунку для візуалізації та сповіщення користувача.

Висновок

Розроблена система для оцінювання ризику професійного перевантаження IT-фахівців на основі аналізу поведінкових метрик має розширений функціонал, зокрема:

– авторизацію користувача;

– інтеграцію з Jira та GitHub API;

– збір метрик: кількість задач, час роботи;

– щоденне самооцінювання користувача;
– обчислення ризику перевантаження;
– побудову графіків;
– збереження історії.

Для розробки були використані такі технології:
– мова програмування Kotlin;
– фреймворк для розробки інтерфейсу Jetpack Compose;
– фреймворк для локальної бази даних Room;
– FastAPI для сервера;
– OAuth2 для авторизації користувачів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Meyer A. N., Murphy G. C., Zimmermann T. Software Developers' Perceptions of Productivity. Proceedings of the 22nd ACM SIGSOFT Symposium. 2014.

2. Forsgren N., Humble J., Kim G. Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps. Portland: IT Revolution Press. 2018. 288 p.

3. Graziotin D., Wang X., Abrahamsson P. Happy software developers solve problems bette. PeerJ. 2014. Vol. 2. P.289.

4. Super Productivity – Open Source Task Manager and Time Tracker. URL: https://super-productivity.com (дата звернення: 15.05.2026).

5. Time Doctor – Workforce Analytics and Productivity Software. URL: https://www.timedoctor.com (дата звернення: 16.05.2026).

6. Clockify – Time Tracking Software. URL: https://clockify.me/ (дата звернення: 17.05.2026).

Бевз Світлана Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент, викладач кафедри електротехніки та електроніки, Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова, м. Житомир, e-mail: svitlanavolodymyrivnabevz@gmail.com.

Бурбело Сергій Михайлович – кандидат технічних наук, викладач кафедри електротехніки та електроніки, Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова, м. Житомир, e-mail: smburbelo@gmail.com.

Куцак Максим Васильович – студент групи 6ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: kutsakmaxim@gmail.com.

Svitlana Bevz – Ph.D., Associate Professor, Lecturer of the Department of Electrical Engineering and Electronics, Zhytomyr Military Institute named after S.P. Korolev, Zhytomyr, e-mail: svitlanavolodymyrivnabevz@gmail.com.

Serhii Burbelo – Ph.D., Lecturer of the Department of Electrical Engineering and Electronics, Zhytomyr Military Institute named after S.P. Korolev, Zhytomyr, e-mail: smburbelo@gmail.com.

Maksym Kutsak – student of group 6PI-22b, Faculty for Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kutsakmaxim@gmail.com.

УДК 004.42:631.1

С. В. Бевз[1]
С. М. Бурбело[1]
В.С. Щебелюк[2]

РОЗРОБКА МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ АКТИВНОСТІ КОРИСТУВАЧА

[1]Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова
[2]Вінницький національний технічний університет

Анотація. *У роботі розглянуто розробку методів і засобів реалізації комп'ютерної системи моніторингу активності користувача. Проаналізовано підходи до збору та обробки даних про взаємодію користувача з програмним середовищем. Запропоновано архітектуру системи та методи оцінювання ефективності її функціонування.*

Ключові слова: моніторинг активності, комп'ютерні системи, аналіз даних, продуктивність, інформаційні технології.

Abstract. *The paper considers the development of methods and tools for implementing a computer system for monitoring user activity. Approaches to collecting and processing data about user interaction with software are analyzed. The system architecture and methods for evaluating its performance are proposed.*

Keywords: user activity monitoring, computer systems, data analysis, productivity, information technology.

Вступ

У сучасних інформаційних системах важливим завданням є контроль та аналіз активності користувачів з метою підвищення ефективності роботи та оптимізації використання ресурсів. Зростання кількості програмних засобів і складності інформаційних середовищ обумовлює необхідність створення спеціалізованих систем моніторингу.

Метою роботи є розробка методів і засобів реалізації комп'ютерної системи моніторингу активності користувача.

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:

– проаналізувати існуючі підходи до моніторингу активності;
– розробити методи і засоби реалізації комп'ютерної системи моніторингу активності користувача;
– визначити основні показники ефективності;
– провести оцінювання роботи системи.

Розробка комп'ютерної системи моніторингу активності користувача

Розроблена комп'ютерна система моніторингу активності користувача призначена для збору, обробки та аналізу даних про взаємодію користувача з програмним середовищем у реальному часі. Система орієнтована на визначення рівня активності користувача, виявлення періодів простою та оцінювання ефективності використання обчислювальних ресурсів.

Процес моніторингу передбачає фіксацію таких параметрів, як час роботи користувача, активні програмні процеси, інтенсивність використання клавіатури та миші, а також тривалість періодів неактивності. Зібрані дані зберігаються у структурованому вигляді, що дозволяє здійснювати їх подальший аналіз та агрегування.

На етапі обробки даних розробляються та застосовуються методи статистичного аналізу, зокрема обчислення середніх значень, часових інтервалів активності та коефіцієнтів завантаження системи. Це дозволяє сформувати узагальнені показники роботи користувача та визначити закономірності його поведінки.

Важливим аспектом реалізації системи є визначення критеріїв активності користувача. Зокрема, активність вважається наявною за умови реєстрації подій введення або взаємодії з програмами протягом заданого інтервалу часу. У разі відсутності таких подій система фіксує період простою, що використовується для подальшого аналізу ефективності роботи.

Архітектура системи побудована за модульним принципом і включає підсистеми збору даних, обробки, зберігання та візуалізації результатів. Такий підхід забезпечує гнучкість системи, спрощує її модифікацію та дозволяє інтегрувати додаткові функціональні можливості, зокрема, розширені методи аналізу або засоби формування звітності.

Для подання результатів аналізу передбачено формування статистичних звітів та графічних інтерфейсів, що дозволяють наочно відобразити рівень активності користувача, розподіл робочого часу та ефективність використання програмних ресурсів.

З метою оцінювання ефективності запропонованої системи було проведено експериментальне дослідження, у межах якого здійснено порівняння показників роботи користувача за умов використання системи моніторингу та без неї.

Оцінювання проводилося за такими показниками, як точність визначення активності, повнота зібраної інформації, час обробки даних та здатність виявляти періоди простою. Результати дослідження наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Оцінка ефективності системи моніторингу

Показник	Без системи	Із системою
Точність визначення активності, %	62	91
Виявлення періодів простою, %	58	88
Час обробки даних, с	1,8	0,9
Повнота зібраної інформації, %	65	93
Загальна ефективність, %	60	90

Отримані результати свідчать про підвищення ефективності аналізу активності користувача при використанні розробленої системи, що дозволяє більш точно оцінювати продуктивність роботи.

Висновки

У результаті проведеного дослідження розроблено методи і засоби реалізації комп'ютерної системи моніторингу активності користувача. Запропонована система забезпечує ефективний збір, обробку та аналіз даних про взаємодію користувача з програмним середовищем. Експериментальні результати підтвердили підвищення точності визначення активності та ефективності обробки інформації.

Отримані результати можуть бути використані для підвищення продуктивності роботи користувачів, оптимізації використання ресурсів та вдосконалення інформаційних систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Таненбаум Е., Бос Г. Сучасні операційні системи. – Київ : Вільямс, 2019. – 1120 с.

2. Silberschatz A., Galvin P., Gagne G. Operating System Concepts. – 10th ed. – Hoboken : Wiley, 2018. – 976 p.

3. Stallings W. Operating Systems: Internals and Design Principles. – 9th ed. – Boston: Pearson, 2018. – 800p.

Бевз Світлана Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент, викладач кафедри електротехніки та електроніки, Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова, м. Житомир, e-mail: svitlanavolodymyrivnabevz@gmail.com.

Бурбело Сергій Михайлович – кандидат технічних наук, викладач кафедри електротехніки та електроніки, Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова, м. Житомир, e-mail: smburbelo@gmail.com.

Щебелюк Віталій Сергійович – студент групи ЗПІ-22б, Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vitalik.shchebeliuk@gmail.com.

Svitlana Bevz – Ph.D., Associate Professor, Lecturer of the Department of Electrical Engineering and Electronics, Zhytomyr Military Institute named after S.P. Korolev, Zhytomyr, e-mail: svitlanavolodymyrivnabevz@gmail.com.

Serhii Burbelo – Ph.D., Lecturer of the Department of Electrical Engineering and Electronics, Zhytomyr Military Institute named after S.P. Korolev, Zhytomyr, e-mail: smburbelo@gmail.com.

Vitalii Shchebeliuk – student of the group 3PI-22b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vitalik.shchebeliuk@gmail.com.

УДК 681.3.07

В. В. Войтко
О. В. Гавенко
О. В. Гаврилюк
Н. Є. Барчук
А. С. Шідловський

РОЗРОБКА МОБІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ АВТОМОБІЛЯ З ВИКОРИСТАННЯМ FIREBASE

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *Проведено аналіз предметної області оцінки ринкової вартості автомобілів. Розглянуто сучасні підходи до використання мобільних застосунків та хмарних баз даних для автоматизації цінової аналітики. Проведено порівняльний аналіз існуючих аналогів та обґрунтовано актуальність розробки власної системи. Запропоновано мобільний застосунок на платформі Flutter з використанням Cloud Firestore як джерела ринкових даних, який реалізує алгоритм оцінки вартості на основі характеристик автомобіля та коригувальних коефіцієнтів.*

Ключові слова: мобільний застосунок, оцінка вартості автомобіля, Flutter, Firebase, Cloud Firestore, алгоритм ціноутворення.

Abstract. *The subject area of vehicle market value estimation is analyzed. Modern approaches to the use of mobile applications and cloud databases for price analytics automation are considered. A comparative analysis of existing analogues is carried out and the relevance of developing a custom system is substantiated. A mobile application based on the Flutter platform using Cloud Firestore as a source of market data is proposed, implementing a cost estimation algorithm based on vehicle characteristics and adjustment coefficients.*

Keywords: mobile application, vehicle valuation, Flutter, Firebase, Cloud Firestore, pricing algorithm.

.

Вступ

Ринок вживаних автомобілів є одним із найбільших споживчих ринків в Україні. Щороку мільйони громадян стикаються з необхідністю визначення справедливої ринкової ціни автомобіля як при купівлі, так і при продажу. Відсутність зручних інструментів для об'єктивної оцінки вартості часто призводить до невигідних угод або тривалого пошуку покупця.

Сучасні мобільні технології та хмарні бази даних дозволяють створювати спеціалізовані системи, здатні в режимі реального часу аналізувати ринкові дані та надавати користувачу обґрунтовану оцінку вартості транспортного засобу. Такі системи можуть враховувати широкий спектр характеристик: марку, модель, рік випуску, пробіг, технічний стан, кількість власників тощо.

Метою роботи є підвищення ефективності процесу оцінки ринкової вартості автомобілів шляхом розробки мобільного застосунку, що використовує актуальні ринкові дані з хмарної бази Firebase та алгоритм коригування ціни на основі характеристик конкретного транспортного засобу.

Об'єктом дослідження є процес автоматизованої оцінки ринкової вартості вживаних автомобілів.

Предметом дослідження є методи та програмні засоби реалізації мобільного застосунку оцінки вартості автомобілів на основі хмарних даних.

Основною задачею роботи є розробка програмних засобів мобільного застосунку, що автоматизує процес оцінки вартості автомобіля на основі ринкових даних Firebase та алгоритму коригуючих коефіцієнтів.

Аналіз аналогів та визначення функціоналу мобільної системи

Розглянемо існуючі рішення для оцінки вартості автомобілів, а саме:

- AUTO.RIA;
- CarGurus Price Analysis;
- iSeeCars Valuation.

AUTO.RIA – веб-сервіс оцінки вартості автомобіля на основі статистики реальних продажів. Система враховує марку, модель, рік та пробіг, проте має обмежений функціонал мобільного інтерфейсу та не дозволяє зберігати історію оцінок.

CarGurus Price Analysis – американська платформа аналізу цін на автомобілі. Система використовує алгоритми машинного навчання для визначення справедливої ринкової ціни, однак орієнтована виключно на ринок США та не адаптована для українських реалій.

iSeeCars Valuation – сервіс оцінки вартості автомобілів з розширеною аналітикою. Надає детальний звіт про ціноутворення, але доступний лише як вебзастосунок без мобільної версії та не враховує місцеві ринкові особливості.

Для демонстрації основних можливостей розглянутих систем було сформовано таблицю порівняння (таблиця 1).

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз аналогів

Характеристика	AUTO.RIA	CarGurus	iSeeCars	Власна розробка
Оцінка за пробігом	+	+	+	+
Врахування стану авто	+	+	+	+
Кількість власників	+	-	-	+
Хмарна база ринкових даних	+	+	+	+
Історія оцінок	-	-	-	+
Діапазон цін (мін/макс)	+	+	+	+
Сумарний бал	5	4	4	6

Таким чином, власна розробка має ширший функціонал у порівнянні з існуючими аналогами, оскільки забезпечує не лише розрахунок базової ціни, але й деталізоване коригування за коефіцієнтами стану, пробігу та кількості власників, а також зберігає історію оцінок.

Для реалізації системи було обрано кросплатформенний фреймворк Flutter та мову програмування Dart. Cloud Firestore використовується як база ринкових даних. Розроблений мобільний застосунок включає такі основні модулі:

- модуль введення характеристик автомобіля;
- модуль запиту до Firebase Firestore;
- модуль розрахунку коригуючих коефіцієнтів;
- модуль відображення результатів оцінки;
- модуль кешування та історії оцінок.

Архітектуру застосунку побудовано за принципами Clean Architecture з розподілом на три шари: presentation, domain та data. Для управління станом застосунку використовується бібліотека Riverpod.

Алгоритм оцінки вартості базується на формулі (1):

$$Ціна = Середня_ринкова \times K_стан \times K_пробіг \times K_власники \quad (1),$$

де Середня_ринкова – середнє значення цін аналогічних автомобілів з Firebase; K_стан – коефіцієнт стану (0,70–1,10); K_пробіг – коефіцієнт відхилення пробігу від середнього (0,80–1,20); K_власники – штрафний коефіцієнт за кількістю власників (0,85–1,00).

Додатково система розраховує ціну швидкого продажу як 85% від ринкової ціни та цінову зону у діапазоні ±7% від розрахованого значення.

Висновок

У роботі проведено аналіз існуючих сервісів оцінки ринкової вартості автомобілів та визначено їх основні переваги і недоліки. На основі проведеного аналізу розроблено мобільний застосунок оцінки вартості автомобіля, що використовує актуальні ринкові дані з Cloud Firestore, реалізує алгоритм коригуючих коефіцієнтів та надає користувачу ринкову ціну, рекомендовану ціну продажу, ціну швидкого продажу та цінову зону.

Розроблена система дозволяє підвищити об'єктивність оцінки вартості транспортних засобів та забезпечує зручний інструмент для учасників ринку вживаних автомобілів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Firebase Cloud Firestore Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://firebase.google.com/docs/firestore
2. Riverpod State Management [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://riverpod.dev
3. AUTO.RIA Оцінка автомобіля [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://auto.ria.com/price

Войтко Вікторія Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: dekanfki@i.ua.

Гавенко Олег Віталійович – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: oleh.havenko.it@gmail.com.

Гаврилюк Олена Віталіївна – асистент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kafedra_pz_2105@ukr.net.

Барчук Наталія Євгенівна – асистент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kafedra_pz_2105@ukr.net.

Шідловський Андрій Станіславович – студент групи 3ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: shidlovskiy1995@gmail.com.

Viktoriia Voitko – Ph.D., Associate Professor of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dekanfki@i.ua.

Oleh Havenko – Ph.D., Senior Teacher of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: oleh.havenko.it@gmail.com.

Olena Gavruluik – Assistant of Software Chair, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kafedra_pz_2105@ukr.net.

Natalia Barchuk – Assistant of Software Chair, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kafedra_pz_2105@ukr.net.

Andrii Shidlovskyi – student of group 3PI-22b, Faculty for Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: shidlovskiy1995@gmail.com.

УДК 621.38:530.145

Р. Р. Котовський
В. В. Мартинюк

ТУНЕЛЬНИЙ ЕФЕКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЕЛЕКТРОНІЦІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглядаються фізичні принципи квантового тунелювання електронів, що використовуються в наноелектроніці. Проаналізовано математичну залежність ймовірності тунелювання від параметрів потенціального бар'єра, наведено класифікацію та приклади застосування явища в сучасних напівпровідникових приладах. Описано перспективи використання тунельного ефекту для подальшої мініатюризації обчислювальних систем та розвитку квантових технологій.

Ключові слова: тунельний ефект, квантове тунелювання, нанотехнології, тунельний транзистор, флеш-пам'ять, кубіт.

Abstract

The physical principles of quantum tunneling of electrons used in nanoelectronics are considered. The mathematical dependence of tunneling probability on the potential barrier parameters is analyzed, and the classification and examples of the phenomenon application in modern semiconductor devices are provided. The prospects of using the tunneling effect for further miniaturization of computing systems and the development of quantum technologies are described.

Keywords: tunnel effect, quantum tunneling, nanotechnology, tunnel field-effect transistor, flash memory, qubit.

Вступ

Прагнення до безперервної мініатюризації електронних компонентів та виконання закону Мура призвело до того, що геометричні розміри транзисторів у сучасних процесорах досягли нанометрового масштабу [1]. На такому рівні класична фізика перестає адекватно описувати процеси перенесення заряду, і на перший план виходять закони квантової механіки [2].

Одним із найважливіших явищ, що виникають під час масштабування наноелектроніки, є квантове тунелювання електронів. Тривалий час тунельний ефект розглядався виключно як деструктивний чинник, що викликає паразитичні витоки струму. Проте сьогодні інженери активно інтегрують це явище в архітектуру новітніх приладів [3].

Метою роботи є аналіз фізичної природи квантового тунелювання електронів, вивчення механізмів його корисного прикладного застосування та класифікація сучасних електронних компонентів, робота яких базується на цьому ефекті.

Основні теоретичні засади дослідження можна розділити на такі етапи:

1. Вивчення квантово-механічної природи мікрочастинок та хвильової функції електрона.
2. Визначення математичної залежності ймовірності тунелювання від ширини та висоти потенціального бар'єра.
3. Аналіз роботи напівпровідникових приладів, що використовують тунельний ефект (діоди, енергонезалежна пам'ять, транзистори TFET).
4. Оцінка перспектив впровадження квантового тунелювання у новітніх обчислювальних системах та кубітах.

Результати досліджень

У квантовій механіці мікрочастинки описуються за допомогою хвильової функції, квадрат модуля якої визначає щільність ймовірності знаходження частинки в певній точці простору [2]. Через хвильову природу електрон здатний долати потенціальні бар'єри, висота яких перевищує його повну кінетичну енергію, що є неможливим у класичній фізиці.

Математична залежність коефіцієнта прозорості прямокутного бар'єра (ймовірності тунелювання) T виражається формулою [5]:

$$T = T_0 \exp\left(-2d\frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}\right)$$

де:

- d — ширина потенціального бар'єра [м];
- m — ефективна маса електрона [кг];
- V_0 — висота бар'єра [Дж];
- E — енергія частинки [Дж];
- $\hbar$ — зведена стала Планка [Дж·с].

Аналіз формули показує, що ймовірність тунелювання експоненціально зростає при зменшенні товщини бар'єра d, що наочно демонструє графік деформації енергетичних зон (рис. 1).



Рис. 1. Енергетична зонна діаграма та структура шарів для n-TFET транзистора: а) витік струму з боку витоку при низькій напрузі $V_{DD} = 0.1$В; б) закритий стан (OFF) із широким тунельним бар'єром; в) відкритий стан (ON) із різко звуженим бар'єром для міжзонного квантового тунелювання (Band-to-Band Tunneling) [4].

У сучасній мікро- та наноелектроніці цей фізичний принцип інтегровано в кілька ключових типів пристроїв:

- Тунельні діоди (діоди Есакі): завдяки надвисокому легуванню p-n переходу його ширина зменшується до кількох нанометрів [5]. Це створює умови для тунелювання «зона-зона» (band-to-band tunneling) та формування ділянки з негативним диференційним опором на вольт-амперній характеристиці приладу.
- Енергонезалежна пам'ять (SSD та Flash): запис та стирання інформації в елементах пам'яті типу NAND базується на механізмі тунелювання Фаулера-Нордгейма [2]. Сильне електричне поле деформує потенціальний бар'єр діелектрика, дозволяючи електронам тунелювати на ізольований плаваючий затвор, де вони залишаються після вимкнення живлення.
- Тунельні польові транзистори (TFET): на відміну від класичних MOSFET-транзисторів, де струм керується тепловою емісією через бар'єр, у TFET перемикання відбувається за рахунок керованого квантового тунелювання [3]. Це дозволяє подолати класичну термодинамічну межу підпорогового нахилу (60 мВ/декаду) та знизити напругу живлення процесорів нижче 0.5 В [4].

Перспективи застосування

Подальший розвиток технології пов'язаний із переходом до двовимірних матеріалів (графен, дихалькогеніди перехідних металів) для створення атомарно тонких та стабільних тунельних бар'єрів [1, 6]. Окремим важливим вектором є квантові обчислення. У надпровідних кубітах тунельний ефект реалізується через *джозефсонівські переходи* (тунелювання куперовських пар крізь тонкий ізолятор), що є базою для побудови комерційних квантових комп'ютерів [2].

Висновки

Успішна інтеграція квантово-механічних ефектів у напівпровідникові прилади дозволила трансформувати паразитарні витоки струму в корисний фізичний принцип роботи. Використання керованого тунелювання електронів у транзисторах нового покоління (TFET) та флеш-пам'яті забезпечує необхідну енергоефективність і щільність запису даних, вирішуючи проблему фізичних обмежень класичної схемотехніки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Азаренков М. О., Неклюдов І. М., Воєводін В. М. Вступ до наноматеріалознавства та нанотехнологій. — Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. — 312 с.
2. Борисенко В. Є., Данилюк О. Л. Наноелектроніка : навч. посіб. — Київ : Вища школа, 2021. — 245 с.
3. Seabaugh A. C., Zhang Q. Low-Voltage Tunnel Field-Effect Transistors // Proceedings of the IEEE. — 2010. — Vol. 98, No. 12. — P. 2095–2110.
4. Ionescu A. M., Riel H. Tunnel field-effect transistors as energy-efficient electronic switches // Nature. — 2011. — Vol. 479. — P. 329–337.
5. Коваль І. П., Мельник П. В. Фізичні основи мікро- та наноелектроніки : підручник. — Київ : ВПЦ "Київський университет", 2022. — 410 с.
6. Lundstrom M. Fundamentals of Nanotransistors. Dynamic bucketing and quantum transport. — New Jersey : World Scientific Publishing, 2017. — 280 p.

Котовський Руслан Русланович – студент групи 1ПІ-25Б, Факультет Інформаційних Технологій та Комп'ютерної Інженерії, Вінницький технічний національний університет, Вінниця, e-mail: kotruslan@outlook.com

Науковий керівник – ***Мартинюк Володимир Валерійович***, доцент кафедри загальної фізики

Kotovskyi Ruslan - student of group 1PI-25B, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Scientific advisor – ***Martyniuk Volodymyr Valeriyovych***, Associate Professor of the Department of General Physics, VNTU

УДК 004.41

М. В. Бойко
Г. Б. Ракитянська

ПРОЄКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ДЛЯ ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ТАБЛИЧНОЇ МОДЕЛІ ПОДАННЯ КАРТОК ТА ЧАСОВИХ МЕТРИК

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У доповіді розглядається проблема UI/UX обмежень сучасних систем електронних навчальних карток, зокрема втрата візуального контексту через ізольованість та втрата вибору через послідовність подання карток. Запропоновано архітектуру десктопного застосунку на основі табличної моделі подання карток та часових метрик. Такий підхід забезпечує широкий візуальний контекст, що пришвидшує тегування, та можливість вибіркового опрацювання матеріалів завдяки гнучкій візуальній пріоритезації.

Ключові слова: електронні картки, інтервальне повторення, UI/UX, таблична модель, візуальна пріоритезація.

Abstract

The report addresses the UI/UX limitations of modern electronic flashcard systems, specifically the loss of visual context due to isolation and the loss of choice due to the sequential presentation of cards. An architecture of a desktop application based on a tabular flashcard model and time metrics is proposed. This approach provides a broad visual context, which speeds up tagging, and enables selective processing of materials through flexible visual prioritization.

Keywords: digital flashcards, spaced repetition, UI/UX, tabular model, visual prioritization.

Вступ

Ефективність навчання безпосередньо залежить від методів організації та повторення матеріалу. Серед найбільш дієвих когнітивних підходів виділяють активне згадування та інтервальне повторення [1], які дозволяють оптимізувати переведення інформації у довгострокову пам'ять.

На сучасному ринку існують популярні програмні рішення для інтервального повторення, такі як Anki [2] або Quizlet [3]. Їхньою базовою концепцією є послідовне відображення ізольованих флеш-карток по одній. Проте такий підхід має суттєві обмеження щодо взаємодії користувача з даними. Через жорстку послідовність та ізольованість відображення повноцінна навігація по матеріалу фактично відсутня – користувач просто переходить від картки до картки строго по черзі, що робить неможливим швидке вибіркове тестування конкретних елементів. Користувач позбавлений широкого візуального контексту, що значно уповільнює систематизацію бази знань. Він не бачить сусідніх карток, не може швидко оцінити загальну тематику карток, а отже, значно повільніше орієнтується, який тег і куди саме потрібно призначити. Як наслідок, інформаційні одиниці залишаються ізольованими і не утворюють цілісної взаємопов'язаної структури, що погіршує асоціативне запам'ятовування. З огляду на це, актуальним є розв'язання задачі розробки десктопного інструменту, який усуває проблеми ізольованості та примусової послідовності перегляду навчальних даних.

Мета та предмет дослідження.

Метою роботи є покращення довгострокового запам'ятовування навчальної інформації шляхом використання розробленої системи електронних навчальних карток на основі табличної моделі подання карток і наочних метрик пріоритетності, що в результаті надасть можливість для ефективного засвоєння навчальних матеріалів у гнучкому режимі, забезпечить широкий візуальний контекст, що пришвидшить систематизацію.

Об'єктом дослідження є процес розробки десктопної системи електронних навчальних карток.

Предметом дослідження є методи та засоби розробки десктопної системи електронних навчальних карток на основі табличного подання даних та візуальної пріоритезації матеріалів.

Виклад основного матеріалу

Для вирішення виявлених недоліків було спроєктовано та реалізовано архітектуру десктопної системи, головною відмінністю якої є відмова від традиційної жорсткої, послідовної черги показу. Перш за все, базою застосунку стала багатокарткова таблична модель. На відміну від класичного послідовного, ізольованого відображення, яке обмежує візуальний контроль, табличний інтерфейс забезпечує масштабний огляд накопичених карток. Це дозволяє користувачу миттєво оцінити загальний обсяг бази матеріалів та швидко визначити, що саме потребує опрацювання, підвищуючи загальну керованість процесом навчання.

Роботу алгоритму інтервального повторення у розробленій системі доповнено механізмом візуальної пріоритезації. Замість приховування карток у жорсткій послідовній черзі, як це реалізовано в існуючих аналогах, розрахований час наступного показу перетворюється на наочні колірні індикатори безпосередньо в рядках таблиці. Завдяки візуальним сигналам користувач може швидко оцінити актуальність матеріалу та здійснити вибірковий перегляд, що є важливим в умовах обмеженого часу або підвищеної когнітивної втоми. Це, в свою чергу зменшує проблему неконтрольованого накопичення карток, яке часто демотивує користувачів в існуючих аналогах. Також на формування навчальної черги впливає алгоритм зваженої пріоритезації, що використовує дані вибіркових переглядів та забувань, щоб ставити такі картки вище у черзі.

Крім того, широкий візуальний контекст таблиці дозволив оптимізувати процес систематизації знань. В існуючих рішеннях призначення тегів вимагає багатокрокових дій або відкриття окремих форм редагування, як наприклад у Anki [4]. У розробленій системі наявність сусідніх елементів перед очима користувача забезпечує контекст та можливість швидкого тегування безпосередньо в таблиці. Це суттєво зменшує кількість рутинних дій, знижує когнітивне навантаження [5] та стимулює користувача до регулярного формування взаємопов’язаної структури інформації. Для додаткового контролю за навантаженням систему забезпечено інструментом предиктивної аналітики, який прогнозує інтенсивність майбутніх повторень, що допомагає користувачу обгрунтовано вибирати день для вивчення карток, щоб уникати когнітивного вигорання.

Висновки

Спроєктовано та реалізовано десктопну систему електронних навчальних карток, архітектура якої успішно інтегрує алгоритми інтервального повторення та зваженої пріоритезації з багатокартковою табличною моделлю. Такий підхід вирішує UI/UX проблеми існуючих аналогів, зокрема проблему ізольованості й жорсткої послідовності подання карток та відсутності масштабного огляду бази матеріалів. Впровадження наочних часових метрик та предиктивної аналітики суттєво знижує когнітивне навантаження на користувача. Програма забезпечує можливість швидкого тегування, завдяки наявності широкого візуального контексту, та гнучкого вибіркового опрацювання карток, що зменшує неконтрольоване накопичення матеріалів та підвищує мотивацію до регулярного навчання. Розроблена система може ефективно використовуватися студентами і фахівцями для систематизації та довгострокового запам’ятовування інформації в умовах обмеженого часу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Brown P. C. Make It Stick: The Science of Successful Learning / P. C. Brown, H. L. Roediger, M. A. McDaniel. – Cambridge, MA : Harvard University Press, 2023. – 336 p.
2. Anki - powerful, intelligent flashcards. – URL: https://apps.ankiweb.net/ (дата звернення: 23.03.2026).
3. Quizlet: Learning tools, flashcards, and textbook solutions. – URL: https://quizlet.com/ (дата звернення: 23.03.2026).
4. Anki Manual: Browsing and Editing. – URL: https://docs.ankiweb.net/browsing.html (дата звернення: 23.03.2026).
5. Норман Д. Дизайн звичних речей / Дональд Норман. – Київ: Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 320 с.

Бойко Максим Віталійович, студент групи 2ПІ-22б, факультету інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: johnny200517@gmail.com.

Науковий керівник: ***Ракитянська Ганна Борисівна***, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, rakit@vntu.edu.ua.

Boiko Maksym Vitaliiovych, student of group 2PI-22b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: johnny200517@gmail.com.

Scientific supervisor: ***Rakytyanska Hanna Borysivna***, Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, rakit@vntu.edu.ua.

УДК 004.056

Струковський Б. Є.

ЯК ЗАХИСТИТИ ДАНІ ВІД ВИТОКУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Захист даних є важливим, адже вони є частиною нашого особистого простору та впливають на безпеку й приватність. Відповідальне ставлення до інформації допомагає зберегти контроль над нею та уникнути можливих ризиків у цифровому середовищі.

Ключові слова: захист, дані, безпека, приватність, інформація, ризики, цифрове середовище.

Abstract

Data protection is important because data is part of our personal space and affects our security and privacy. A responsible attitude toward information helps us maintain control over it and avoid potential risks in the digital environment.

Keywords: protection, data, security, privacy, information, risks, digital environment.

Вступ

У сучасному світі інформація стала однією з найцінніших складових розвитку суспільства. Щодня люди створюють, передають і зберігають значні обсяги даних у різних сферах життя – від навчання й роботи до спілкування та дозвілля. Цифрові технології відкривають широкі можливості, однак водночас формують нові виклики, пов'язані з безпекою інформації. Збереження конфіденційності та цілісності даних стає важливою умовою стабільності, довіри й ефективної взаємодії в суспільстві. Саме тому питання захисту даних є актуальним і потребує усвідомленого підходу на різних рівнях.

Результати дослідження

Захист даних – це комплекс стратегій, політик та технічних заходів, які допомагають запобігти втраті, пошкодженню або несанкціонованому доступу до важливої інформації. Він забезпечує конфіденційність, цілісність та доступність даних впродовж усього їхнього життєвого циклу [1]. Захист даних є необхідним елементом кібербезпеки як для окремих людей, так і для організацій, оскільки витоки можуть спричиняти фінансові втрати, шкоду репутації, порушення приватності та прав людини. Головні правила, які допоможуть уникнути витоку даних:

1. Ніколи повторювати паролі. Запам'ятати один пароль та використовувати його для кожної соцмережі та на кожному сайті звичайно легко. Проте і зловмисники так само легко можуть дізнатись про єдиний пароль і отримати доступ до всіх соцмереж та облікових записів. Аби цього не сталось потрібно при кожній новій реєстрації вигадувати окремий пароль та логін. Фахівці також радять по можливості змінювати всі паролі кожні 30, 60 або 90 днів – залежно від того, що вони захищають [2]. Для створення особливо захищених паролів можна використовувати спеціальні сайти-генератори, менеджери паролів або браузерні системи зберігання паролів, які вигадують їх замість людини. Також для кращої безпеки і більшої впевненості рекомендується увімкнути двофакторну автентифікацію. З її допомогою сайт двічі переконується, що ви це ви.

2. Уникати підключення до публічних Wi-Fi. Незахищений публічний Wi-Fi може використовуватись шахраями для перехоплення особистих даних користувачів. Хакери також можуть створити шкідливі точки доступу для збору даних та перенаправлення жертв на небезпечні сайти. У разі нагальної потреби використати загальнодоступну мережу не відкривати жодних конфіденційних облікових записів. У будь-якому випадку використовувати VPN, щоб бути в безпеці.

3. Не зберігати дані платіжної картки та особисту інформацію при купівлі товарів в онлайнмагазинах. У такому разі у зловмисників буде менше можливостей для шахрайста у разі витоку даних цих компаній [3]. Крім того, варто вводити платіжні реквізити лише під час здійснення конкретної покупки та перевіряти надійність сайту перед оплатою. Обережне ставлення до своїх фінансових даних зменшує ризик несанкціонованих операцій і допомагає зберегти контроль над власними коштами.

4. Ніколи не відкривати електронні листи і не переходити за посиланням, якщо ви не впевнені в тому, від кого вони, і у жодному разі не завантажувати вкладення з таких листів. Якщо офіційна організація надсилає електронний лист із проханням завантажити щось або поділитися інформацією, вам слід зателефонувати їй безпосередньо, щоб підтвердити цей запит. Багато хто не надсилає електронну пошту як перший крок листування.

5. Ознайомитись з усіма параметрами конфіденційності даних свого облікового запису та застосувати їх, де це можливо [4]. Якщо це неможливо, намагатись не розкривати занадто багато інформації, а саме – не використовувати своє повне ім’я, не вказувати дату народження, не поширювати свої контактні дані і не розголошувати своє місце проживання.

6. Регулярне оновлення програмного забезпечення. Застаріле програмне забезпечення може містити вразливості, які зловмисники використовують для доступу до ваших даних [5]. Рекомендується регулярно оновлювати операційну систему, антивірусні програми та інші додатки.

Захист даних – це постійний процес, що потребує систематичного підходу. Дотримуючись наведених порад, вдасться мінімізувати ризики втрати даних і забезпечити безпеку в цифровому світі. Головним елементом безпеки є обізнаність та відповідальність. Відповідальний підхід до зберігання конфіденційних файлів та даних допоможе завчасно попередити витоки важливих даних, які можуть спричинити багато проблем.

Значна частина нашого життя пов’язана з використанням цифрових технологій. Ми зберігаємо особисті дані, спілкуємося, здійснюємо фінансові операції та навчаємося онлайн, тому будь-яка необережність може призвести до витоку інформації. Розуміння основ кібербезпеки допомагає вчасно розпізнати потенційні загрози, уникнути шахрайських дій і зберегти конфіденційність своїх даних. Обізнаність у цій сфері формує відповідальне ставлення до інформації та сприяє безпечній поведінці в цифровому середовищі.

Висновки

Отже, захист даних у сучасному цифровому світі є надзвичайно важливим для збереження приватності та безпеки. Усвідомлення загроз та базові знання з кібербезпеки допомагають людям уникати витоків інформації та шахрайських дій. Відповідальне ставлення до особистих даних, обережність під час користування онлайн-сервісами та дотримання правил безпеки зменшують ризики втрати інформації. Таким чином, обізнаність і уважність у цифровому середовищі стають важливою складовою безпечного життя в сучасному світі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Що таке захист даних? | Захисний комплекс Microsoft. Your request has been blocked. This could be due to several reasons. URL: https://www.microsoft.com/uk-ua/security/business/security-101/what-is-data-protection?utm_source=chatgpt.com (дата звернення: 26.02.2026).

2. Як захистити себе онлайн: 8 поширених способів викрадення особистих даних. ESET. URL: https://www.eset.com/ua/about/newsroom/blog/data-protection/yak-zakhystyty-sebe-onlayn-8-poshyrenykh-sposobivvykradennyaosobystykh-danykh/ (дата звернення: 26.02.2026).

3. Як захистити свої дані в Інтернеті: кілька дієвих порад | Сьомий апеляційний адміністративний суд. Сьомий апеляційний адміністративний суд. URL: https://7aac.gov.ua/yak-zaxistiti-svoï-dani-v-interneti-kilka-diyevix-porad/ (дата звернення: 26.02.2026).

4. Як захистити особисту інформацію в Інтернеті. Dropbox. URL: https://www.dropbox.com/uk_UA/resources/protectingpersonal-info-online (дата звернення: 26.02.2026).

5. Як захистити дані від несанкціонованого доступу? Поради | CyberCalm. CyberCalm | Кіберзахист та кібербезпека простою мовою. URL: https://cybercalm.org/yak-zahystyty-dani-vid-nesanktsionovanogo-dostupu-porady/ (дата звернення: 26.02.2026).

Струковський Богдан Євгенович – студент групи 1КІТС-24б кафедри менеджменту і безпеки інформаційних систем факультет менеджмент і інформаційна безпека, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, halksantone@gmail.com

Науковий керівник **– Шелепало Галина Василівна** – доцент кафедри ЗІ, к.фз-мат.н., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна, e-mail: hv.shelepalo@vntu.edu.ua

Strukovsky Bohdan Yevgenyevich – student of group 1KITS-24b, department of management and information systems security, faculty of management and information security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, halksantone@gmail.com

Supervisor **– Shelepalo Halyna Vasylivna –** associate Professor of the Department of Information Technology, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, e-mail: hv.shelepalo@vntu.edu.ua

УДК 004.4:378

Д. І. Шиманський [1]
В. О. Денисюк[1]

РОЗРОБКА WEB-СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОСОБИСТИМИ ФІНАНСАМИ

[1] Вінницький національний технічний університет.

Анотація

У тезах розглянуто проблему ефективного управління особистими фінансами та контролю бюджету. Проведено аналіз існуючих застосунків для обліку коштів і виявлено їхні обмеження щодо гнучкості налаштувань та зручності використання у єдиному середовищі. Запропоновано розробку WEB-системи, яка забезпечує зручний моніторинг щоденних транзакцій, гнучку категоризацію витрат і доходів, планування бюджету та візуалізацію фінансової статистики.

Ключові слова: WEB-система, особисті фінанси, автоматизація, облік витрат, бюджетування, фінансова грамотність.

Abstract

The paper addresses the problem of effective personal finance management and budget control. An analysis of existing applications for financial accounting is conducted, identifying their limitations regarding configuration flexibility and usability in a single environment. The development of a WEB-system is proposed, which provides convenient monitoring of daily transactions, flexible categorization of expenses and incomes, budget planning, and visualization of financial statistics.

Keywords: WEB-system, personal finance, automation, expense tracking, budgeting, financial literacy.

Вступ

Управління особистими фінансами є обов'язковою складовою сучасної життєдіяльності та фундаментальною основою фінансової грамотності кожної людини [1]. В умовах стрімкої цифровізації суспільства та економіки, перехід від традиційних (паперових) методів обліку коштів до автоматизованих інформаційних систем є не просто зручністю, а необхідністю. Більшість користувачів стикаються з проблемою розпорошеності коштів між різними банківськими рахунками, електронними гаманцями та готівкою, що суттєво ускладнює цілісне розуміння свого реального фінансового стану та планування майбутніх витрат.

Водночас існуючі на ринку програмні рішення (мобільні застосунки, десктопні програми) часто перевантажені надлишковим функціоналом, вимагають платної підписки для доступу до базової аналітики або, навпаки, не надають користувачу достатньої гнучкості у створенні власних категорій та налаштуванні системи під індивідуальні потреби. У зв'язку з цим надзвичайно актуальним є завдання розробки власної, незалежної та легкомасштабованої WEB-системи, яка б забезпечувала єдине комплексне середовище для централізованого ведення обліку доходів та витрат, планування щомісячного бюджету та встановлення довгострокових фінансових цілей.

Результати дослідження

У ході дослідження було проведено комплексний аналіз сучасних програмних рішень, що застосовуються для управління особистими фінансами (зокрема, Spendee, Wallet), а також вбудованих аналітичних інструментів популярних банківських систем [2]. Розглянуто їхні функціональні можливості, архітектурні рішення та підходи до візуалізації даних. Встановлено, що зазначені рішення автоматизують базові процеси обліку, однак часто обмежують користувача у кастомізації звітів, не дозволяють експортувати дані у зручних форматах без преміум-доступу та прив'язують його до конкретної мобільної платформи.

На основі проведеного аналізу розроблено прототип WEB-системи управління особистими фінансами. Запропонована система реалізує класичну трирівневу архітектуру: клієнтський рівень (веб-інтерфейс у браузері), серверний рівень (обробка запитів і реалізація бізнес-логіки) та рівень зберігання даних (реляційна база даних) [3-5]. Структурну модель розробленої системи подано на рис. 1.



Рис. 1 – Структурна схема інформаційної системи

Клієнтський рівень забезпечує взаємодію користувачів із системою через інтуїтивно зрозумілий графічний інтерфейс, адаптований під різні діагоналі екранів. Серверний рівень здійснює перевірку коректності введених фінансових даних, обробку API-запитів, розрахунок бюджетних лімітів та управління авторизацією користувачів. Рівень зберігання даних забезпечує централізоване та безпечне збереження інформації про облікові записи, історію всіх транзакцій, користувацькі категорії та налаштування, що гарантує цілісність і актуальність фінансової статистики.

У процесі розробки реалізовано такі функціональні можливості:

- безпечна авторизація та автентифікація користувачів із захистом персональних даних;
- модуль оперативного додавання, редагування та видалення фінансових транзакцій;
- система високогнучкої категоризації з можливістю створення необмеженої кількості власних категорій;
- модуль планування бюджету на заданий період та відстеження прогресу досягнення фінансових цілей;

- генерація детальних візуальних звітів (кругові діаграми, графіки динаміки витрат) для зручного аналізу.

Порівняльний аналіз із популярними існуючими трекерами та банківськими системами (табл. 1) показав, що запропонована система є спеціалізованою саме для індивідуального супроводу фінансів без нав'язування зайвих послуг, поєднує функції гнучкого налаштування та детальної аналітики в одному веб-середовищі.

Таблиця 1 – Порівняння запропонованої системи з аналогами

Характеристика (Критерії)	Банківські застосунки	Популярні трекери	Запропонована WEB-система
Створення власних категорій	Неможливо (лише стандартні)	Платна функція	Доступно
Платформа доступу	Лише мобільний додаток	Переважно мобільний додаток	Веб-браузер (ПК)
Вартість використання	Безкоштовно	Наявність нав'язливих платних підписок	Повністю безкоштовно
Фокус на базові потреби	Низький	Середній	Високий

Таким чином, отримані результати свідчать про доцільність застосування власної розробленої WEB-системи як ефективного інструменту для автоматизації обліку та контролю особистого бюджету.

Висновки

У результаті проведеного дослідження встановлено, що розробка спеціалізованої WEB-системи з інтегрованою реляційною базою даних є ефективним підходом до вирішення проблеми комплексного управління особистим капіталом. Запропонована інформаційна система дозволяє значно оптимізувати процес обліку щоденних транзакцій, надати користувачу гнучкі інструменти для категоризації та забезпечити оперативний контроль за виконанням закладеного бюджету за рахунок впровадження інтуїтивного інтерфейсу швидкого вводу даних, реалізації модульної архітектури з можливостю створення власних ієрархій категорій, а також використання інструментів автоматичної візуалізації фінансової статистики в режимі реального часу. Реалізація такого рішення сприяє підвищенню загального рівня фінансової грамотності населення та може бути легко адаптована або масштабована під специфічні потреби різних категорій користувачів у майбутньому [1].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кухарська Н. О. Управління особистими фінансами: навчальний посібник / Н. О. Кухарська. – Одеса: ОНЕУ, 2021. – 185 с.

2. Spendee – Personal Finance Tracker [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.spendee.com/ (дата звернення: 26.03.2026).

3. React Reference Overview [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://react.dev/reference/react (дата звернення: 25.03.2026).

4. Node.js Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nodejs.org/docs/latest/api/ (дата звернення: 25.03.2026).

5. PostgreSQL: Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.postgresql.org/docs/ (дата звернення: 26.03.2026).

Шиманський Дмитро Ігорович – студент групи 2КН-22б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: dimashiman2203@gmail.com;

Денисюк Валерій Олександрович – канд. техн. наук, доцент кафедри комп'ютерних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, E-mail: vad64@i.ua;

Shymanskyi Dmytro I. – Student of group 2KN-22b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, e-mail: dimashiman2203@gmail.com;

Denysiuk Valerii O. – Cand. Sc. (Eng.), Assistant Professor of the Chair of Integration Education with Production, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, E-mail: vad64@i.ua;

УДК 004.62

М. А. Благун

ОПТИМІЗАЦІЯ ЧАСУ ОБРОБКИ ПРОСТОРОВИХ ЗАПИТІВ У ВИСОКОНАВАНТАЖЕНИХ СИСТЕМАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто сучасні підходи до оптимізації часу обробки просторових запитів у високонавантажених інформаційних системах.

Ключові слова: просторові індекси, геопросторові дані, високонавантажені системи, оптимізація запитів, R-дерева, Geohash, H3, Quad-tree.

Abstract

Modern approaches for optimizing spatial query processing time in high-load information systems.

Keywords: spatial indexes, geospatial data, high-load systems, query optimization, R-trees, Geohash, H3, Quad-tree.

Вступ

Високонавантажені системи, що містять велику кількість просторових об’єктів (фізичні симуляції, комп’ютерні ігри, навчальні симулятори, географічні цифрові системи тощо), повинні обробляти просторові запити без великих затримок. Попри потужність сучасного апаратного забезпечення, час обробки просторових запитів стандартним способом зростає в квадратичній залежності від кількості просторових об’єктів, оскільки вимагає обробки кожної можливої пари просторових об’єктів. Тому такий спосіб є неприпустимим для систем, які повинні виконувати запити за дуже короткий проміжок часу.

У зв’язку з цим актуальним є дослідження сучасних рішень для оптимізації просторових запитів, що полягає у зменшенні часу, необхідному для їх обробки.

Метою даного дослідження є аналіз існуючих рішень для оптимізації просторових запитів, що полягає в скороченні часу їх обробки.

Просторові індекси

Просторові індекси – це структури даних та методи організації просторової інформації, що використовуються для прискорення обробки просторових запитів. Їх основне призначення полягає у зменшенні кількості об’єктів, які необхідно перевіряти під час виконання операцій пошуку, перетину, визначення сусідства або належності до певної області. Замість послідовного перебору всіх просторових об’єктів система використовує спеціальні принципи поділу простору або кодування координат, що дозволяє швидко відкидати нерелевантні дані та значно скорочувати час виконання запитів [1].

R-дерева (Rectangle Trees) – це один із найпопулярніших типів просторових індексів для об'єктів складної форми (полігонів, ліній). Принцип полягає в групуванні об'єктів у "мінімальні обмежувальні прямокутники" (MBR – Minimum Bounding Rectangles). В процесі індексування виконується побудова ієрархії прямокутників. В процесі обробки просторового запиту, якщо координати не перетинаються з прямокутником вищого рівня ієрархії, система ігнорує всі об'єкти всередині нього [1].

Quad-trees (Четвертинні дерева) – метод індексування просторових даних, що використовується переважно для точкових об'єктів. Принцип полягає в рекурсивному поділі простору на чотири квадранти, доки кількість точок у кожному не досягне певного ліміту. Таким чином, при обробці просторового запиту, система відкидає три чверті необроблених даних на кожній ітерації [2].

Geohash (Сіткові індекси) – метод просторового індексування, що базується на поділі поверхні Землі на прямокутні комірки різного рівня деталізації. Принцип полягає в перетворенні географічних координат у символьний рядок, де кожен наступний символ уточнює положення точки в межах меншої області. В процесі індексування близькі об’єкти отримують схожі префікси Geohash-кодів. Таким

чином, при виконанні просторового запиту система може швидко знаходити об’єкти в сусідніх областях шляхом пошуку за відповідними префіксами [3].

H3 (Hexagonal Hierarchical Spatial Index) – метод просторового хешування, розроблений компанією Uber Technologies, що використовує ієрархічну сітку шестикутників для представлення просторових даних. Принцип полягає в розбитті поверхні Землі на комірки однакової форми, кожна з яких має унікальний хеш-ідентифікатор. В процесі індексування кожна координата прив’язується до певного шестикутника відповідного рівня деталізації. Таким чином, при обробці просторових запитів система може ефективно визначати сусідні області та виконувати агрегацію даних без складних геометричних обчислень [4].

Оптимізація у високонавантажених системах

Для систем з мільйонами запитів на секунду (високонавантажені), використання лише просторового індексу не завжди достатньо для швидкої обробки запитів. На сьогоднішній день застосовуються різні перспективні стратегії. Наприклад:

1. Гео-шардування (Spatial Sharding): Розподіл даних між різними серверами на основі географічних зон. Наприклад, дані користувачів з Києва зберігаються на одному вузлі, а з Лондона – на іншому [5].
2. In-memory обробка – це стратегія оптимізації, що полягає у зберіганні та обробці просторових даних безпосередньо в оперативній пам’яті (RAM), а не на диску. Такий підхід використовується у високонавантажених системах, де координати об’єктів часто змінюються, а затримка навіть у декілька мілісекунд може бути критичною. На відміну від традиційних баз даних, які виконують читання та запис через файлову систему, in-memory системи забезпечують доступ до даних практично миттєво, що значно прискорює виконання просторових запитів [6].
3. Двоетапна фільтрація (Two-stage filtering) – це стратегія оптимізації просторових запитів, що полягає у послідовному застосуванні двох рівнів перевірки даних: швидкого попереднього відбору та точного геометричного аналізу. Такий підхід використовується для зменшення кількості складних обчислень, необхідних при роботі з великою кількістю просторових об’єктів. Основна ідея полягає в тому, щоб спочатку швидко відкинути більшість нерелевантних об’єктів, а потім виконувати ресурсоємні обчислення лише для невеликої кількості кандидатів [7].

Обмеження та компроміси просторового індексування

Під час проєктування високонавантажених систем із підтримкою просторових запитів важливо враховувати не лише переваги просторових індексів, а й обмеження, пов’язані з їх використанням. Різні типи індексів демонструють різну ефективність залежно від характеру навантаження, частоти оновлення даних та вимог до точності обчислень. У зв’язку з цим вибір конкретного підходу зазвичай є компромісом між швидкістю обробки, точністю результатів та витратами ресурсів системи [8].

•Write-heavy load: Часте оновлення координат створює додаткове навантаження на перебудову або модифікацію просторових індексів. Наприклад, для R-дерев велика кількість операцій вставки та видалення може призводити до зниження продуктивності через необхідність перерахунку ієрархії мінімальних обмежувальних прямокутників. У таких випадках Geohash або H3 є ефективнішими, оскільки оновлення індексу часто зводиться до простої заміни хеш-значення в Key-Value сховищі.

•Точність vs Швидкість: Для підвищення продуктивності деякі системи використовують наближені алгоритми просторових обчислень. Наприклад, обчислення відстаней можуть виконуватися на площині замість сферичної поверхні Землі. Такий підхід значно зменшує обчислювальні витрати, проте може створювати похибки при роботі з великими географічними.

•Споживання пам’яті: Просторові індекси можуть вимагати значного обсягу оперативної пам’яті, особливо у випадку великих наборів даних або використання in-memory систем. Зі збільшенням деталізації індексів зростає і кількість службових структур, необхідних для їх підтримки, що створює додаткове навантаження на апаратні ресурси.

•Нерівномірність розподілу даних: Ефективність деяких просторових індексів залежить від рівномірності розподілу об’єктів у просторі. Наприклад, у густонаселених областях або місцях із великою концентрацією об’єктів окремі комірки Geohash чи H3 можуть містити надмірну кількість елементів, що частково знижує ефективність фільтрації та збільшує кількість перевірок під час виконання запитів.

Висновки

У результаті дослідження було проаналізовано сучасні методи оптимізації просторових запитів у високонавантажених системах та визначено основні підходи до пришвидшення роботи з просторовими даними. Встановлено, що використання просторових індексів дозволяє скоротити кількість перевірок під час виконання запитів, що забезпечує зменшення часу обробки порівняно з повним перебором усіх об’єктів. Розглянуті структури даних демонструють різні переваги залежно від типу просторових об’єктів, характеру навантаження та вимог до швидкодії системи.

Дослідження також показало, що в сучасних високонавантажених системах ефективність просторових індексів значною мірою залежить від використання додаткових стратегій оптимізації, таких як гео-шардування, in-memory обробка та двоетапна фільтрація. Їх поєднання дозволяє забезпечити пришвидшення обробки великої кількості просторових запитів навіть за умов використання просторових індексів.

Крім того, встановлено, що вибір конкретного методу просторового індексування є компромісом між швидкістю обробки, точністю результатів, складністю підтримки індексів та витратами апаратних ресурсів. Тому під час проєктування високонавантажених систем необхідно враховувати специфіку даних, характер запитів і вимоги до масштабованості системи для вибору найбільш ефективного підходу до просторового індексування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Spatial Databases: A Tour/ Shashi Shekhar, Sanjay Chawla, 2003. URL: https://books.google.com.ua/books/about/Spatial_Databases.html?id=ZOVOAAAAMAAJ&redir_esc=y
2. The Design and Analysis of Spatial Data Structures/ Hanan Samet, 1990. URL: http://lib.ysu.am/disciplines_bk/cc247e24465ba197cb9cdc9d74430272.pdf
3. IBM Knowledge Center Geohashes Guide. URL: https://www.ibm.com/docs/en/streams/4.3.0?topic=334-geohashes
4. H3 Documentation Site. URL: https://h3geo.org/
5. Efficient QoS-Aware Spatial Join Processing for Scalable NoSQL Storage Frameworks/ I. M. Al Jawarneh, P. Bellavista, 2020. URL: https://www.researchgate.net/publication/346435066_Efficient_QoS-Aware_Spatial_Join_Processing_for_Scalable_NoSQL_Storage_Frameworks
6. Processing-in-Memory for AI, Joo-Young Kim, Bongjin Kim, Tony Tae-Hyoung Kim, 2022. URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-98781-7
7. A Two-stage decision model for information filtering/ Yuefeng Li, Xujuan Zhou, Peter Bruza, Yue Xu, Raymond Y. K. Lau, 2012. URL: https://researchers.mq.edu.au/en/publications/a-two-stage-decision-model-for-information-filtering/
8. Indexing Spatial Data. URL: https://postgis.net/

Благун Михайло Андрійович – студент групи 1ПІ-25м, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: me.shine.factory@gmail.com

Науковий керівник: ***Ліщинська Людмила Броніславівна*** – д-р техн. наук, професор, професор кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: llb@vntu.edu.ua

Blahun Mykhailo A. – Department of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: me.shine.factory@gmail.com

Supervisor: ***Lishchynska Lyudmyla Bronislavivna*** – Dr. Sc. (Eng.), Full Professor, Professor of Program Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: llb@vntu.edu.ua

УДК 004.42

В. В. Войтко
О. В. Гавенко
О. В. Гаврилюк
Н. Є. Барчук
В. Ю. Путкарадзе

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ МОБІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ФЕДЕРАЦІЇ КУДО У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *У роботі розглянуто сучасний стан предметної області застосунків для управління спортивними федераціями, клубами та організацією спортивних заходів, зокрема, з кудо, продемонстровано актуальність розробки систем у цій галузі. Було проведено аналіз існуючих аналогів, продемонстровано переваги власної розробки перед аналогами. Розроблено загальний алгоритм роботи системи для федерації кудо у Вінницькій області, наведено її функціонал.*

Ключові слова: *кудо, спортивні заходи, мобільна система.*

Abstract. *The paper examines the current state of the subject area of applications for managing sports federations, clubs and organizing sports events, in particular kudo, and demonstrates the relevance of developing systems in this area. An analysis of existing analogues was conducted, and the advantages of our own development over analogues were demonstrated. A general algorithm for the system's operation for the kudo federation in Vinnytsia region was developed, and its functionality was presented.*

Keywords: *kudo, sports events, mobile system.*

Вступ

У сучасному спорті, управління федераціями, клубами та змаганнями потребує інформаційних систем для автоматизації адміністративних процесів. Спортивні організації повинні вести облік спортсменів, реєструвати їх на змагання, контролювати відповідність спортсменів вимогам та забезпечувати взаємодію між адміністраторами, тренерами та спортсменами. Такі процеси зазвичай виконуються вручну або за допомогою розрізнених інформаційних інструментів, що ускладнює управління великими обсягами даних та підвищує ризик появи помилок.

Сучасні системи управління спортивними організаціями дозволяють централізовано керувати членством, реєстрацією спортсменів, проведенням змагань та комунікацією між учасниками. Вони забезпечують автоматизацію процесів реєстрації, формування команд, управління розкладом та збором даних про спортсменів, що значно зменшує адміністративне навантаження на організаторів змагань[1].

Крім того, сучасні платформи забезпечують онлайн-реєстрацію спортсменів, контроль відповідності вимогам та централізоване управління спортивними організаціями. Використання таких систем дозволяє підвищити ефективність управління федераціями та спортивними клубами, зменшити кількість ручних операцій та забезпечити прозорість прийняття рішень щодо участі спортсменів у змаганнях [2, 3].

У зв’язку з цим розробка спеціалізованої інформаційної системи для управління діяльністю спортивної федерації є актуальною задачею, спрямованою на автоматизацію процесів подання та розгляду заявок на участь у змаганнях, управління графіком тренування спортсменів та забезпечення контролю доступу до функцій системи.

Порівняння аналогів та розробка системи

Наразі існує велика кількість застосунків для управління федераціями, клубами та змаганнями, зокрема: TeamSnap, SportsEngine та LeagueApps.

TeamSnap [4] – популярна хмарна система управління спортивними командами та лігами, яка дозволяє організовувати розклад змагань, реєстрацію учасників, комунікацію між спортсменами,

тренерами та адміністраторами, а також керувати складами команд. Платформа надає інструменти для планування тренувань, повідомлень, управління оплатою та розкладом подій. Вона використовується у молодіжних спортивних організаціях та клубах для централізованого управління діяльністю команд.

SportsEngine [5] є комплексною платформою для управління спортивними лігами, федераціями та клубами. Система підтримує онлайн-реєстрацію спортсменів, організацію турнірів, керування членством, фінансові операції та створення вебсайтів для спортивних організацій. Вона використовується великими спортивними об'єднаннями для централізованого адміністрування діяльності спортсменів, тренерів та команд.

LeagueApps [6] – це вебплатформа для управління спортивними лігами та клубами, яка забезпечує онлайн-реєстрацію учасників, планування програм, управління командами та фінансовими операціями. Система дозволяє організаторам спортивних програм керувати розкладом, реєстрацією та комунікацією між учасниками через централізований вебінтерфейс.

Для порівняння функціоналу розглянутих систем із власною розробкою було проведено порівняльний аналіз аналогів, в результаті якого сформовано таблицю 1.

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз аналогів

Характеристика	TeamSnap	SportsEngine	LeagueApps	Власна система
Онлайн-реєстрація спортсменів	1	1	1	1
Управління турнірами	1	1	1	1
Ролі користувачів	1	1	1	1
Подача заявки на участь у події	1	1	1	1
Делегування повноважень між ролями	0	0	0	1
Автоматичний алгоритм допуску спортсмена	0	0	0	1

Було розроблено блок-схему загального алгоритму роботи системи, яка наведена на рисунку 1.



Рисунок 1 – Блок-схема загального алгоритму роботи системи

Більшість сучасних систем управління спортивними організаціями забезпечують базові функції, такі як реєстрація спортсменів, організація подій та управління командами. Проте вони не реалізують контекстний контроль доступу та автоматизований алгоритм перевірки допуску спортсменів до змагань. Запропонована система відрізняється від аналогів інтеграцією моделі політики доступу з урахуванням ролей, стану події та делегованих повноважень, а також реалізацією автоматичної перевірки допуску спортсменів.

Висновки

Розроблена мобільна система для федерації кудо у Вінницькій області.

Основні функції системи:

1) автентифікація та авторизація користувачів – реєстрація та вхід у систему, розподіл ролей (адміністратор, тренер, спортсмен);
2) управління змаганнями – створення та редагування змагань, визначення кінцевого терміну реєстрації, перегляд списку подій;
3) управління спортсменами – додавання спортсменів до клубу, перегляд профілю спортсмена, підтвердження членства у клубі;
4) подача заявок на участь у змаганнях – подання заявки тренером від імені спортсмена, перегляд статусу заявки, скасування заявки;
5) розгляд заявок – підтвердження або відхилення заявок, збереження причин відхилення.
6) алгоритм автоматичного допуску спортсмена – перевірка медичних документів, перевірка страховки, перевірка членства у федерації;
7) політика доступу – контроль доступу на основі ролей, перевірка клубної належності, перевірка стану події, підтримка делегування повноважень.

Для розробки програмного засобу були використані сучасні технології розробки мобільних застосунків та хмарних сервісів:

– мова програмування Kotlin**;**
– фреймворк для інтерфейсу користувача Jetpack Compose;
– Dagger Hilt – фреймворк для ін’єкції залежностей та абстракції доступу до даних;
– Firebase Authentication – автентифікація користувачів;
– Firebase Firestore – хмарна база даних для зберігання інформації;
– Kotlin Coroutines – асинхронне виконання операцій;
– Material Design 3 – стандартизований дизайн інтерфейсу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. SportMember – Association management software for sports clubs. – Режим доступу: https://www.sportmember.dk/en/association-management-software-for-sports-clubs-free--2 (дата звернення: 17.05.2026).
2. Univerus Sport & Recreation – Sport management software. – Режим доступу: https://www.univerussportandrecreation.com/sport-management-software (дата звернення: 17.05.2026).
3. AvaiBook Sports – Registrations for sports federations. – Режим доступу: https://www.avaibooksports.com/en/registrations-for-sports-federations (дата звернення: 18.05.2026).
4. TeamSnap – Sports team and club management platform. – Режим доступу: https://www.teamsnap.com/ (дата звернення: 18.05.2026).
5. SportsEngine – Sports management software. – Режим доступу: https://www.sportsengine.com/ (дата звернення: 20.05.2026).
6. LeagueApps – Youth sports management platform. – Режим доступу: https://leagueapps.com/ (дата звернення: 21.05.2026).

Войтко Вікторія Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: dekanfki@i.ua.

Гавенко Олег Віталійович – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: oleh.havenko.it@gmail.com.

Гаврилюк Олена Віталіївна – асистент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kafedra_pz_2105@ukr.net.

Барчук Наталія Євгенівна – асистент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kafedra_pz_2105@ukr.net.

Путкарадзе Вікторія Юріївна – студентка групи 6ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: viktorijahoma@gmail.com.

Viktoriia Voitko – Ph.D., Associate Professor of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dekanfki@i.ua.

Oleh Havenko – Ph.D., Senior Teacher of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: oleh.havenko.it@gmail.com.

Olena Gavruluik – Assistant of Software Chair, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kafedra_pz_2105@ukr.net.

Natalia Barchuk – Assistant of Software Chair, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kafedra_pz_2105@ukr.net.

Viktoriia Putkaradze – student of group 6PI-22b, Faculty for Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: viktorijahoma@gmail.com.

УДК 004.056:004.738.5

В. І. Селезньов

КРИПТОГРАФІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРОТОКОЛУ MQTT В IOT-СИСТЕМАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проаналізовано основні криптографічні механізми захисту протоколу MQTT у системах Інтернету речей. Розглянуто актуальні вектори атак на MQTT-комунікації, особливості використання TLS та застосування малоресурсної криптографії для пристроїв з обмеженими апаратними ресурсами. Окрему увагу приділено алгоритму ASCON та проблемі управління криптографічними ключами в MQTT-мережах.

Ключові слова: MQTT, Інтернет речей, малоресурсна криптографія, TLS, ASCON, IoT-безпека.

Abstract

These theses analyze the main cryptographic protection mechanisms for the MQTT protocol in Internet of Things systems. Current attack vectors against MQTT communications, TLS applicability, and the use of lightweight cryptography for resource-constrained devices are considered. Particular attention is paid to the ASCON algorithm and the problem of cryptographic key management in MQTT networks.

Keywords: MQTT, Internet of Things, lightweight cryptography, TLS, ASCON, IoT security.

Вступ

Протокол MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) є одним із найбільш поширених протоколів передачі телеметричних даних у системах Інтернету речей. Популярність MQTT пояснюється невеликим службовим навантаженням, мінімальним розміром заголовка та використанням моделі publish/subscribe [1]. Протокол широко застосовується у smart-пристроях, системах моніторингу, Industrial IoT та сенсорних мережах. Водночас базова специфікація MQTT не містить обов'язкових механізмів криптографічного захисту, через що безпека значною мірою переноситься на транспортний або прикладний рівень.

Проблема ускладнюється апаратними особливостями більшості IoT-вузлів. Значна частина пристроїв використовує малопотужні мікроконтролери з обмеженим обсягом оперативної пам'яті та низьким енергоспоживанням. У таких умовах використання класичних криптографічних протоколів створює додаткове навантаження на процесор, пам'ять і канал передачі даних [2]. Метою роботи є аналіз сучасних механізмів криптографічного захисту MQTT та визначення особливостей їх застосування для різних класів IoT-пристроїв.

Результати дослідження

Однією з основних проблем MQTT є відсутність шифрування за замовчуванням при використанні стандартного порту 1883. Це дозволяє виконувати перехоплення трафіку, replay-атаки, підміну повідомлень та несанкціоновану підписку на MQTT-топіки з використанням wildcard-символів [2]. Брокер повідомлень є єдиною точкою концентрації всього трафіку мережі, що робить його першочерговою ціллю для зловмисника. У промислових IoT-системах компрометація телеметричних даних може впливати не лише на інформаційну безпеку, а й безпосередньо на функціонування технологічних процесів, що суттєво підвищує критичність захисту на цьому рівні.

Найбільш поширеним механізмом захисту MQTT-комунікацій є використання TLS. Протокол TLS забезпечує шифрування транспортного каналу та автентифікацію брокера, а у випадку mutual TLS – також автентифікацію клієнта. Використання TLS 1.3 дозволило зменшити накладні витрати порівняно з TLS 1.2 завдяки скороченню процедури встановлення з'єднання з 2-RTT до 1-RTT та виключенню застарілих шифронаборів. На платформах типу ESP32 або STM32 застосування TLS є практи-

чно доцільним, однак для 8-бітних мікроконтролерів або пристроїв із малим обсягом RAM реалізація повного TLS-стеку часто є технічно надлишковою або неможливою без спеціалізованих криптосівпроцесорів [3].

У зв'язку з цим для IoT-систем активно розвивається напрям малоресурсної криптографії. Основною метою таких алгоритмів є забезпечення криптографічного захисту при мінімальних витратах апаратних ресурсів. Одним із найбільш відомих рішень є алгоритм ASCON, який у 2023 році був стандартизований NIST як переможець Lightweight Cryptography Standardization Process [4]. Алгоритм підтримує режим authenticated encryption with associated data (AEAD), що дозволяє одночасно забезпечити конфіденційність і цілісність повідомлення, та характеризується компактною програмною реалізацією, що робить його придатним для широкого класу IoT-платформ.

У випадках, коли використання повного TLS-захисту є недоцільним, шифрування може виконуватись безпосередньо на рівні MQTT payload. Для цього можуть використовуватись ASCON-128, ChaCha20-Poly1305 та інші малоресурсні алгоритми [5]. Для забезпечення цілісності окремих повідомлень без повного шифрування застосовуються MAC-коди та хеш-функції. Такий підхід дозволяє гнучко налаштовувати рівень захисту залежно від можливостей конкретного пристрою та вимог системи.

Окремою проблемою залишається управління криптографічними ключами в масштабованих MQTT-мережах. Використання статичних Pre-Shared Keys спрощує реалізацію, однак унеможливлює властивість forward secrecy та створює труднощі при оновленні ключів і масштабуванні мережі. У сучасних дослідженнях пропонуються малоресурсні протоколи обміну ключами, орієнтовані на IoT-пристрої з обмеженими обчислювальними можливостями. Зокрема, Kaganurmath et al. запропонували протокол DLKS-MQTT, що використовує nonce-значення для протидії replay-атакам при встановленні сеансових ключів без повноцінного асиметричного обміну на стороні клієнта [6].

Висновки

Протокол MQTT не містить вбудованих механізмів криптографічного захисту, тому безпечна передача даних у IoT-системах потребує використання додаткових засобів шифрування та автентифікації. Для IoT-пристроїв із достатніми апаратними ресурсами ефективним рішенням є використання TLS 1.3 та mutual TLS, тоді як для пристроїв з обмеженими апаратними ресурсами більш доцільним є застосування малоресурсної криптографії та шифрування на рівні MQTT payload.

Стандартизація алгоритму ASCON з боку NIST підтверджує актуальність використання малоресурсної криптографії в IoT-системах. Для MQTT-середовища перспективним є поєднання TLS-захисту та малоресурсних алгоритмів шифрування залежно від апаратних можливостей пристроїв. Окремою проблемою залишається безпечне управління криптографічними ключами в масштабованих IoT-мережах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. MQTT Version 5.0. OASIS Standard. 2019. URL: https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html (дата звернення: 16.05.2026).

2. Bashir A., Hussain Mir A. Securing Communication in MQTT enabled Internet of Things with Lightweight security protocol. *EAI Endorsed Transactions on Internet of Things*. 2018. Т. 3, № 12. С. 154390. URL: https://doi.org/10.4108/eai.6-4-2018.154390 (дата звернення: 16.05.2026).

3. Winarno A., Sari R. F. A Novel Secure End-to-End IoT Communication Scheme Using Lightweight Cryptography Based on Block Cipher. *Applied Sciences*. 2022. Т. 12, № 17. С. 8817. URL: https://doi.org/10.3390/app12178817 (дата звернення: 15.05.2026).

4. National Institute of Standards and Technology. Lightweight Cryptography Standardization Process: NIST Selects Ascon. 2023. URL: https://csrc.nist.gov/Projects/lightweight-cryptography (дата звернення: 15.05.2026).

5. Thakor V. A., Razzaque M. A., Khandaker M. R. A. Lightweight Cryptography Algorithms for Resource-Constrained IoT Devices: A Review, Comparison and Research Opportunities. *IEEE Access*. 2021. Т. 9. С. 28177–28193. URL: https://doi.org/10.1109/access.2021.3052867 (дата звернення: 15.05.2026).

6. Kaganurmath S., Cholli N. G., Anala M. R. DLKS-MQTT: A Lightweight Key Sharing Protocol for Secure IoT Communications. *Engineering, Technology & Applied Science Research*. 2025. Т. 15, № 2. С. 21532–21538. URL: https://doi.org/10.48084/etasr.10216 (дата звернення: 15.05.2026).

Селезньов Віталій Ігорович — асистент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: seleznov.vitalii@gmail.com

Seleznov Vitalii — Assistant of the Department of Information Protection, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: seleznov.vitalii@gmail.com

UDC 004.8:808.1

B. M. Matsenko
V. V. Chopliak

PROMPT ENGINEERING AS A NEW FORM OF TECHNICAL WRITING

Vinnytsia National Technical University

Анотація

Зі стрімким розвитком великих мовних моделей (LLM) парадигма взаємодії людини та комп'ютера зазнала значних змін. Ця стаття розглядає інженерію підказок (prompt engineering) не просто як інструмент комунікації з алгоритмами, а як новітню форму технічного письма. На відміну від традиційної технічної документації, яка пояснює роботу систем для людей, інженерія підказок перекладає людські наміри у детерміновані інструкції для нейромереж. У дослідженні аналізуються ключові паралелі між розробкою програмного забезпечення та структуруванням підказок, підкреслюється важливість синтаксису, контексту та ітеративного вдосконалення. Стверджується, що фахівці з програмної інженерії мають природну перевагу в цій галузі завдяки навичкам алгоритмічного мислення та оптимізації процесів.

Ключові слова: Інженерія підказок, технічне письмо, штучний інтелект, великі мовні моделі, взаємодія людини та комп'ютера, розробка програмного забезпечення, алгоритмічна комунікація.

Abstract

With the rapid evolution of Large Language Models (LLMs), the paradigm of human-computer interaction has fundamentally shifted. This paper examines prompt engineering not merely as a tool for communicating with algorithms, but as an emerging form of technical writing. Unlike traditional technical documentation, which explains system mechanics to human users, prompt engineering translates human intent into deterministic instructions for neural networks. The research analyzes key parallels between software engineering and prompt structuring, emphasizing the critical role of syntax, context formulation, and iterative refinement. It argues that software engineering specialists possess a natural advantage in this domain due to their foundational skills in algorithmic thinking and process optimization.

Keywords: Prompt Engineering, Technical Writing, Artificial Intelligence, Large Language Models, Human-Computer Interaction, Software Engineering, Algorithmic Communication.

Introduction

For decades, technical writing has served as the vital bridge between complex technological systems and their end-users. Its primary objective has always been clarity: distilling intricate software architectures, hardware manuals, or API documentation into accessible human language. However, the advent of generative Artificial Intelligence (AI) and Large Language Models (LLMs) has inverted this paradigm. Today, the challenge is not only explaining machines to humans but accurately explaining human intent to machines. This has given rise to "Prompt Engineering" – a discipline that requires the exactitude of coding and the linguistic nuance of technical writing. This paper explores how prompt engineering constitutes a modern evolution of technical communication, requiring a rigorous, structured approach to natural language.

The syntax of machine interaction

Traditional technical writing relies on standardized frameworks: headings, bullet points, and linear logic. Prompt engineering demands a similar, if not more rigid, architectural approach to language. A well-engineered prompt is rarely a simple question; it is a structured command set consisting of context, instruction, input data, and output constraints. When communicating with an LLM, natural language acts as the compilation code. Ambiguity in a prompt leads to "hallucinations" or suboptimal outputs, much like a syntax error in traditional programming leads to a compilation failure. Therefore, the technical writer of the AI era must construct prompts with explicit constraints, defining the persona, tone, format, and boundaries of the expected response.

Parallels with software engineering

The methodology of prompt engineering closely mirrors the lifecycle of software development. As software engineering moves toward increasingly high-level abstractions, the ability to write effective prompts becomes analogous to writing clean, maintainable code. Key overlaps include:

- **Modularity.** Breaking down complex tasks into a sequence of smaller, chained prompts (Prompt Chaining), similar to writing discrete functions or microservices.
- **Debugging and iteration.** Analyzing the output of an LLM to identify where the instruction was misunderstood and refining the prompt accordingly.
- **Version control.** Maintaining repositories of successful prompt templates that yield consistent results across different model versions. Students and professionals in software engineering are uniquely positioned to excel in this new field. The algorithmic mindset – understanding conditional logic (if-then statements) and edge cases – translates directly into anticipating how an LLM will process a given set of instructions.

Strategies for effective prompt design

1. **Zero-shot and few-shot prompting.** Providing the model with specific examples of the desired output (Few-Shot) significantly reduces variance. This is akin to providing code snippets in API documentation.
2. **Chain-of-thought (CoT) prompting.** Instructing the model to "think step-by-step." This forces the LLM to generate an explicit logic trail, making the output more accurate and easier to audit.
3. **Context encapsulation.** Creating a closed environment within the prompt to prevent the model from pulling irrelevant data from its pre-training weights, ensuring strictly domain-specific answers.

Conclusion

Prompt engineering is rapidly maturing from a niche experimental skill into a formalized branch of technical writing and software engineering. As AI systems become integrated into every facet of digital infrastructure, the ability to predictably and safely control these models via natural language will be a critical engineering competency. By applying the principles of algorithmic design, clear syntax, and iterative debugging to human language, prompt engineers ensure that AI tools function as reliable, deterministic instruments rather than unpredictable novelties. Ultimately, mastering this new form of technical writing is essential for building the next generation of intelligent software solutions.

REFERENCES

1. White, J., Fu, Q., Hays, S., Sandborn, M., Olea, C., Gilbert, H., ... & Schmidt, D. C. (2023). A prompt pattern catalog to enhance prompt engineering with chatgpt. *arXiv preprint arXiv:2302.11382*.
2. Budiu R. Mobile User Experience: Patterns to Make Sense of it All / R. Budiu, J. Nielsen. – Fremont : Nielsen Norman Group, 2020. – 198 p. *(Note: Retained a foundational UX/UI text as prompt engineering heavily influences user experience).*
3. Reynolds, L., & McDonell, K. (2021). Prompt programming for large language models: Beyond the few-shot paradigm. *Extended Abstracts of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*.
4. Norman D. The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition / D. Norman. – New York : Basic Books, 2013. – 368 p.
5. Lo, L. S. (2023). The CLEAR path: A framework for enhancing information literacy through prompt engineering. *The Journal of Academic Librarianship*, 49(4), 102720.

Маценко Богдан Михайлович – студент групи 2ПІ-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bmacenko222@gmail.com.

Науковий керівник ***Чопляк Вікторія Володимирівна*** – викладач англійської мови, кафедра іноземних мов, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

Bohdan M. Matsenko – a student of 2SI-25b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bmacenko222@gmail.com.

Scientific supervisor ***Victoria V. Chopliak*** – teacher of English, Foreign Languages Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

УДК 004.946:656.7.071.1

B. A. Korynchuk
V. V. Chopliak

THE PARADIGM SHIFT IN AVIATION RECRUITMENT: HOW COMMERCIAL FLIGHT SIMULATORS CATALYZE YOUTH ENGAGEMENT AND SKILL ACQUISITION VINNYTSIA NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY

Анотація

У тезах досліджується вплив комерційних авіасимуляторів (Microsoft Flight Simulator, X-Plane, Infinite Flight) на залучення молоді до авіації та швидкість набуття нею професійних навичок. Розглянуто процеси когнітивного перенесення навичок, роль синхронних мультиплеєрних мереж (VATSIM) у подоланні комунікаційних бар'єрів, а також інтеграцію симуляторів в освітні STEM-програми та рекрутингові процеси авіакомпаній.

Ключові слова: авіасимулятори, підготовка пілотів, когнітивне перенесення, VATSIM, залучення молоді, професійна орієнтація.

Abstract

These theses explore the impact of commercial flight simulators (Microsoft Flight Simulator, X-Plane, Infinite Flight) on youth engagement in aviation and the rapid acquisition of professional skills. They examine cognitive skill transfer, the role of synchronous multiplayer networks (VATSIM) in overcoming communication barriers, and the integration of simulators into educational STEM programs and airline recruitment processes.

Keywords: flight simulators, pilot training, cognitive transfer, VATSIM, youth engagement, career guidance.

Introduction

The global aviation industry faces a demographic crisis characterized by a pilot shortage and a surge in air travel demand. Traditional training pathways, constrained by exorbitant costs, are structurally insufficient. However, modern commercial flight simulators have evolved from entertainment software into highly sophisticated training ecosystems. By lowering financial and geographic barriers, platforms like MSFS and X-Plane expose youth to complex aerodynamics, instrument navigation, and air traffic control procedures, effectively acting as a decentralized, global ground school.

Research results

Simulators facilitate a high level of perceptual-motor skill acquisition through positive transfer of learning. Research indicates that simulator pre-training yields a Transfer Effectiveness Ratio (TER) of 0.34, meaning every 10 hours in a simulator reduces required real-world flight training by an average of 3.4 hours. Furthermore, synchronous multiplayer networks like VATSIM force youth to develop advanced multitasking and real-world radio phraseology, effectively eliminating "microphone fright" before they ever enter a physical cockpit. Gamified educational structures, such as the career mode in MSFS 2024, introduce rigorous aviation curricula that build a robust foundation of aeronautical knowledge.

Analysis of the results

Despite lacking somatic physics and physical G-forces, the procedural competence developed in virtual environments translates directly to real-world capability. The democratization of hardware, such as 1:1 replica controls and VR headsets, bridges the gap between desktop software and commercial full-motion simulators. Recognizing this, formal institutions – including K-12 STEM programs, the Civil Air Patrol, and major airline cadet academies – are actively integrating consumer simulation into their pipelines, viewing virtual experience as a distinct competitive advantage for non-type-rated candidates.

Conclusion

Commercial flight simulators have fundamentally democratized access to the sky. By shifting initial aviation education to an accessible, low-risk virtual environment, they dismantle socioeconomic barriers and significantly reduce the time and capital required for pilot certification. The generation of youth currently mastering complex systems and dynamic weather in home simulators represents the most procedurally prepared cohort of pilot candidates in aviation history.

REFERENCES

1. Navigraph. FlightSim Community Survey: Demographics and Engagement Trends. 2026
2. University of North Dakota (UND). Study on Transfer Effectiveness Ratio in Initial Flight Simulation.
3. Flight Simulation Association (FSA). Survey on Pilot Certification and Desktop Simulation Usage.
4. Microsoft Flight Simulator 2024. Career Mode and Structured Learning Pathways.
5. Nykyporets S. S., Kot S. O., Sabadosh J. H., Chopliak V. V., Piddubchak S. Y. Leveraging digital technologies in English phraseology research. *Bulletin of Science and Education. Series «Philology».* 2025. № 10(40). С. 83-95. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6165-2025-10(40)-83-95.
6. Nykyporets S. S., Pradivlyanny M. H., Boiko Yu. V., Chopliak V. V., Kukharchuk H. V. Innovative techniques in vocabulary acquisition for foreign language learning: the impact of artificial intelligence. *Society and national interests. Series «Education/Pedagogy».* 2024. № 5(5). Pp. 113-127. DOI: https://doi.org/10.52058/3041-1572-2024-5(5)-113-127.
7. Kravchenko K., Ketsyk-Zinchenko U., Suduk I., Nykyporets S., Cherednychenko V. Effectiveness of online platforms in developing language skills of higher education students. *Revista Eduweb*. 2025. 19(3). P. 303-314. DOI: https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2025.19.03.19.
8. Nykyporets S. S., Herasymenko N. V., Chopliak V. V. Developing digital language competence as a factor of competitiveness of future master's degree holders in power engineering in the digital economy. *Artificial intelligence as a tool to protect the economy disinformation: innovative solutions and international practices: collective monograph* / edited by O. H. Cherep. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2025. 258 p. P. 140-193. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-586-0.
9. Ibrahimova L. V., Nykyporets, S. S. Information security in the global context: linguistic perspectives and the role of English. *International security studios: managerial, technical, legal, environmental, informative and psychological aspects.* International collective monograph. Volume II. ISAP, Research and Education. 2025. 436 p., P. 321-345. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15356365.

Коринчук Богдан Андрійович – студент групи 4ПІ-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bkorynchuk@gmail.com.

Науковий керівник: ***Чопляк Вікторія Володимирівна*** – викладач англійської мови, кафедра іноземних мов, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

Bohdan A. Korynchuk – student of group 4SI-25b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bkorynchuk@gmail.com.

Scientific supervisor: ***Victoria V. Chopliak*** – teacher of English, Foreign Languages Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

UDC 004.582:004.946

A. V. KUDINOV
V. V. Chopliak

OPTIMIZING THE SOFTWARE DEVELOPMENT LIFECYCLE USING INTELLIGENT CONTEXT IN THE WINDSURF ENVIRONMENT

Vinnytsia National Technical University

Анотація

Дана публікація присвячена аналізу оптимізації життєвого циклу розробки програмного забезпечення за допомогою середовища Windsurf, яке визначається як перша у світі агентна IDE. Основну увагу приділено дослідженню функції «Flow» та системи інтелектуального контексту, що забезпечують високий рівень автономності ШІ-агента. Розглядається здатність системи самостійно взаємодіяти з терміналом, аналізувати логи та виконувати ланцюжки дій для налагодження коду без прямого втручання розробника. Окремо проаналізовано механізми синхронізації контексту між різними інструментами розробки, що дозволяє мінімізувати когнітивне навантаження на програміста при роботі зі складними архітектурами. Автори висвітлюють потенціал мультимодальних агентів у автоматизації рутинних операцій, що призводить до значного прискорення ітерацій тестування та впровадження нових функцій. У висновках підкреслюється трансформаційна роль таких систем у переході від традиційного написання коду до високорівневого оркестрування програмними процесами.

Ключові слова: Windsurf, Agentic IDE, функція Flow, інтелектуальний контекст, автономні агенти, життєвий цикл розробки ПЗ, автоматизація розробки.

Abstract

This publication analyses the optimisation of the software development lifecycle in the Windsurf environment, described as the world's first agent-based IDE. The main focus is on investigating the 'Flow' function and the intelligent context system, both of which ensure a high level of autonomy for the AI agent. It examines the system's ability to interact independently with the terminal, analyse logs, and execute sequences of actions for code debugging without direct developer intervention. The mechanisms for synchronising context between different development tools are analysed separately to help minimise the cognitive load on programmers working with complex architectures. The authors emphasise the potential of multimodal agents in automating routine operations, which can significantly accelerate testing iterations and the implementation of new features. The conclusions emphasise the transformative role of such systems in facilitating the transition from traditional code writing to the high-level orchestration of software process.

Keywords: Windsurf, Agentic IDE, Flow feature, intelligent context, autonomous agents, software development lifecycle, development automation.

Introduction

The landscape of software engineering is currently undergoing a transformative shift, evolving from static development environments to active, agentic ecosystems. While the previous generation of AI-integrated tools primarily focused on intelligent code completion and repository-wide indexing, they were passive and required constant manual intervention from developers to execute commands or debug errors. As software projects become more complex, there is a growing demand for tools that can perform autonomous actions rather than just make suggestions.

The Windsurf environment, a new "agentic IDE", addresses these challenges by introducing a new paradigm known as the "Flow". Unlike traditional assistants, these autonomous agents have a comprehensive understanding of the entire development stack, including the code, terminal and system runtime. This deep integration enables the agent to propose changes, navigate the project independently, run tests and resolve issues in real time. This paper explores how transitioning to such autonomous workflows optimises the software development lifecycle, significantly reducing cognitive load and accelerating the journey from initial concept to finished, high-quality product.

Research Results

A defining feature of the Windsurf environment is its 'Intelligent Context' system, which provides a comprehensive overview of the entire development ecosystem. Unlike earlier AI editor iterations that focused primarily on static codebase indexing, Windsurf synchronises information across the source code, terminal outputs and system runtime states in real time. [1] This comprehensive awareness means the AI agent can propose code changes that will not only work, but also have a positive impact on the overall system execution. The result is higher architectural consistency and fewer integration conflicts.

The most significant optimisation of the software development lifecycle is achieved through the 'Flow' feature, which implements advanced agentic workflows. In this mode, the AI agent acts as an autonomous participant, capable of executing multi-stage tasks without constant developer intervention. [2] For instance, when tasked with fixing a bug, the agent can autonomously navigate the directory, run specific test commands in the terminal, analyse the resulting error logs and apply necessary patches across multiple files. Recent studies indicate that such autonomous orchestration can reduce the time required for complex debugging and environment setup by over 50% compared with manual intervention. [3]

Moreover, the quality of software development is enhanced by the agent's ability to engage in 'closed-loop' problem solving. With direct access to system tools, the Windsurf agent can verify its own code generation by running it and observing the results before finalising the changes. This shift from 'generative suggestion' to 'verified implementation' significantly minimises logical flaws and security vulnerabilities. Ultimately, transitioning to such agent-based IDEs enables developers to shift their focus from low-level command execution to high-level system design and decision-making, thereby streamlining the entire process. [4]

This shift from 'generative suggestion' to 'verified implementation' significantly reduces logical flaws and security vulnerabilities. Ultimately, transitioning to such agentic IDEs enables developers to shift their focus from low-level command execution to high-level system design and decision-making, thereby streamlining the entire lifecycle from development to deployment.

Conclusion

In conclusion, the emergence of the Windsurf environment is a significant milestone in the evolution of software development tools, representing a transition from passive, assistive editors to truly agentic systems. By integrating the unique 'Flow' feature and intelligent context awareness, Windsurf optimises the entire software development lifecycle, enabling autonomous task execution across the codebase, terminal and system tools. This study shows that this high level of autonomy accelerates the production cycle by automating routine debugging and environment orchestration, and improves code reliability through self-verifying agentic workflows. As the industry moves towards deeper AI integration, agentic IDEs like Windsurf are likely to become the primary standard, enabling developers to shift their focus from low-level manual implementation to high-level architectural design and strategic decision-making.

REFERENCES

1. Windsurf: The First Agentic IDE. URL: https://codeium.com/windsurf (date of access: 11.05.2026).
2. Codeium Blog. Introducing the Windsurf Editor: Beyond Autocomplete. URL: https://codeium.com/blog/windsurf-editor-release (date of access: 11.05.2026).
3. AI-Driven Development: Measuring the Productivity of Autonomous Agents. URL: https://www.codeium.com/blog/ai-productivity-measurement (date of access: 11.05.2026).
4 Ng A. Agentic Workflows: Why They Are the Future of AI in Software Engineering. URL: https://www.deeplearning.ai/the-batch/agentic-workflows-next-big-step-for-ai/ (date of access: 11.05.2026).
5. Kravchenko K., Ketsyk-Zinchenko U., Suduk I., Nykyporets S., Cherednychenko V. Effectiveness of online platforms in developing language skills of higher education students. *Revista Eduweb*. 2025. 19(3). P. 303-314. DOI: https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2025.19.03.19.
6. Sachaniuk-Kavets'ka, N. V., & Nykyporets, S. S. (2026). LLM-based automation for translating mathematical formulae and symbols: Challenges and perspectives for technical communication. *Scientific Innovations and Advanced Technologies. Series "Education/Pedagogy"*, 3(55), 660-677. https://doi.org/10.52058/2786-5274-2026-3(55)-660-677.
7. Nykyporets, S. S., Kot, S. O., Boiko, Y. V., Melnyk, M. B., & Chopliak, V. V. (2024). Advanced integration of virtual information environments (VIEs) in contemporary educational methodologies. *Society and National Interests. Series "Education/Pedagogy"*, 4(4), 139-154. https://doi.org/10.52058/3041-1572-2024-4(4)-139-154.

Кудінов Андрій Васильович **–** студент групи 5ПІ-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kudinov446@gmail.com.
Науковий керівник: ***Чопляк Вікторія Володимирівна*** – викладач англійської мови, кафедра іноземних мов, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

Andrii V. Kudinov **–** student in Group 5PI-25b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kudinov446@gmail.com.
Scientific Supervisor: ***Victoria V. Choplyak*** – teacher of English, Foreign Languages Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

УДК 004.582:004.946

N. V. Kuprienko
V. V. Chopliak

LIQUID NEURAL NETWORKS: DYNAMIC ADAPTIVITY AND EDGE INTELLIGENCE

Vinnytsia National Technical University

Анотація

Це дослідження досліджує інтеграцію рідких нейронних мереж (LNN) як трансформаційної основи для децентралізованого інтелекту в реальному часі. На відміну від традиційних статичних моделей, LNN використовують динаміку безперервного часу для адаптації своїх внутрішніх параметрів на льоту. Дослідження порівнює ефективність LNN зі стандартними архітектурами, підкреслюючи, як їхня компактна кількість параметрів, – часто на кілька порядків менша, ніж у Transformers, – забезпечує високопродуктивну обробку на периферійних пристроях з мінімальним споживанням енергії. Крім того, воно досліджує, як властива інтерпретованість та «рідка» природа цих мереж забезпечують безперешкодну персоналізацію та надійну продуктивність у шумних, непередбачуваних середовищах без необхідності централізованого перенавчання даних.

Ключові слова: рідкі нейронні мережі, штучний інтелект безперервного часу, периферійні обчислення, адаптація в реальному часі, ефективність параметрів, біологічно натхненний інтелект.

Abstract

This study explores the integration of Liquid Neural Networks (LNNs) as a transformative framework for real-time, decentralized intelligence. Unlike traditional static models, LNNs utilize continuous-time dynamics to adapt their internal parameters on the fly. The research compares the efficiency of LNNs against standard architectures, highlighting how their compact parameter count – often several orders of magnitude smaller than Transformers – enables high-performance processing on edge devices with minimal power consumption. Furthermore, it examines how the inherent interpretability and "liquid" nature of these networks allow for seamless personalization and robust performance in noisy, unpredictable environments without the need for centralized data retraining.

Keywords: liquid neural networks, continuous-time AI, edge computing, real-time adaptation, parameter efficiency, bio-inspired intelligence.

Introduction

The current AI landscape is dominated by Large Language Models (LLMs) that rely on massive, frozen parameter sets and high-latency cloud processing. This creates a "rigidity gap," where models struggle to adapt to real-time data shifts without expensive retraining cycles. Liquid Neural Networks (LNNs), inspired by the neural structure of simple organisms like the C. elegans worm, offer a solution by treating neuron activity as a system of differential equations. This allows the network to be "fluid," continuously learning and adjusting its behavior as it processes new information streams directly on the device.

Research results

The main advantage of the LNN framework is its ability to adapt in continuous-time. When we're talking about a liquid system the equations change for each neuron based on incoming data. This means the model continues to "learn" even after its initial training phase.

Liquid Neural Networks (LNNs) provide a paradigm-shifting efficiency to AI architectures. A normal Transformer would need billions of parameters to handle a complex environment. But it has been shown that an LNN can handle autonomous navigation with less than 20 neurons to achieve similar results.

This huge complexity reduction allows decisions to be made locally on the edge, enabling zero latency processing and eliminating the need for cloud round-trips. The lower power footprint of LNNs also makes them an excellent choice for battery-constrained devices such as drones, smartphones and medical wearables.

Traditional AI has problems with noxious or unexpected data, like a camera obscured by heavy rain. The high robustness of LNNs is due to the ability of their internal dynamics to adapt to changes in input patterns

in real time. This flexibility makes them especially suitable for autonomous vehicles that need to handle dynamic road conditions and sensory noise, and for medical monitoring applications that require the analysis of irregular physiological signals such as ECG or EEG with high temporal resolution.

Because LNNs are significantly smaller and governed by transparent mathematical equations, their decision-making process is more "explainable" than the "black box" nature of massive deep learning models. This provides a higher level of Accountability and Trust in safety-critical applications.

Conclusion

The shift toward Liquid Neural Networks represents a move away from "brute-force" AI toward efficient, bio-inspired intelligence. By enabling real-time learning on the edge, LNNs solve the dual challenge of data privacy and computational cost. While specialized code is currently required to adapt these networks to varied data types, the development of Liquid Foundation Models suggests a future where AI is not just a static tool, but a living, breathing system that evolves alongside its user.

REFERENCES

1. Hasani, R., Lechner, M., Amini, A. *et al.* (2022) Closed-form continuous-time neural networks. *Nat Mach Intell* 4, 992–1003.
2. Kristiani, E., Verma, V. K., & Yang, C.-T. (2026). Deploying LLM Transformer on Edge Computing Devices: A Survey of Strategies, Challenges, and Future Directions. *AI*, *7*(1), 15.
3. Makram Chahine et al, (2025). The Curious Case of In-Training Compression of State Space Models, *arXiv.*
4. Nykyporets, S. S., Kot, S. O., Boiko, Y. V., Melnyk, M. B., & Chopliak, V. V. (2024). Advanced integration of virtual information environments (VIEs) in contemporary educational methodologies. *Society and National Interests. Series "Education/Pedagogy"*, 4(4), 139-154. https://doi.org/10.52058/3041-1572-2024-4(4)-139-154.
5. Kravchenko, K., Ketsyk-Zinchenko, U., Suduk, I., Nykyporets, S., & Cherednychenko, V. (2025). Effectiveness of online platforms in developing language skills of higher education students. *Revista Eduweb*, 19(3), 303-314. https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2025.19.03.19.

Купрієнко Нікіта Віталійович – студент групи 5ПІ-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nikita.kuprienko.2008@gmail.com.

Науковий керівник: ***Чопляк Вікторія Володимирівна*** – викладач англійської мови, кафедра іноземних мов, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

Nikita V. Kuprienko – a student of 5SE-25b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nikita.kuprienko.2008@gmail.com.

Scientific Supervisor: ***Victoria V. Chopliak*** – teacher of English, Foreign Languages Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

UDC 004.41:004.056:3-053.2

O.O. Lukashuk
V. V. Chopliak

SECURE SOFTWARE DEVELOPMENT: PROTECTING USER DATA AND RESTRICTING HARMFUL CONTENT FOR CHILDREN

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У статті розглядається проблематика безпечної розробки програмного забезпечення у контексті захисту персональних даних користувачів та обмеження шкідливого контенту для дітей. Обговорюються основні принципи безпечного програмування, механізми шифрування даних, автентифікації та системи батьківського контролю. Проаналізовано сучасні підходи до проектування програмного забезпечення з урахуванням вимог інформаційної безпеки та етичних стандартів на сучасному цифровому ринку.

Ключові слова: безпечна розробка ПЗ, захист даних, батьківський контроль, шифрування, інформаційна безпека.

Abstract

The growing dependence on digital services has made secure software development a critical discipline within software engineering. This paper examines the fundamental importance of building secure applications that protect user personal data and implement effective content restriction mechanisms for children. Key principles of the secure software development lifecycle (SSDLC) are analyzed, including threat modeling, input validation, encryption, and access control. The study also addresses child-safety features such as parental controls, age verification systems, and AI-driven content filtering. The findings demonstrate that embedding security and ethical design from the earliest stages of development significantly reduces vulnerabilities and fosters user trust.

Keywords: secure software development, data protection, parental controls, encryption, information security.

Introduction

Modern software systems handle vast amounts of sensitive personal data, ranging from medical records and financial transactions to private communications and browsing habits. As digital platforms become increasingly embedded in daily life, the consequences of inadequate software security grow ever more severe. Data breaches, identity theft, and unauthorized access to private information have become persistent threats that affect millions of users worldwide.

A parallel and equally important concern is the protection of young users. Children and adolescents are among the most active consumers of digital content, yet they are particularly vulnerable to exposure to inappropriate material, online predators, and addictive design patterns. Software engineers bear a direct responsibility to incorporate protective mechanisms that limit access to harmful content and safeguard young users' digital wellbeing. This paper explores the engineering practices and architectural decisions that underpin both user data protection and child content safety in modern software systems.

Research results

Secure software development begins at the design phase with threat modeling. Methodologies such as STRIDE (Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service, Elevation of Privilege) allow development teams to systematically identify and mitigate risks before a single line of code is written. When threat modeling is integrated into the software development lifecycle alongside rigorous code reviews and automated static analysis tools, the overall attack surface of an application is dramatically reduced.

Data protection is another foundational pillar. End-to-end encryption, secure storage of credentials using modern hashing algorithms such as bcrypt or Argon2 and adherence to the principle of least privilege ensure that user data remains confidential even in the event of a partial breach. Compliance with international

regulations such as GDPR and COPPA further enforces engineering teams to adopt data minimization strategies, whereby only the data strictly necessary for service functionality is collected and retained.

Regarding child safety, contemporary software engineering increasingly relies on a layered approach. Age verification systems, though imperfect, serve as an initial gate to restrict access to adult content. Parental control dashboards allow guardians to configure usage time limits, block specific application categories, and monitor activity logs. More sophisticated platforms employ machine learning classifiers to automatically detect and filter harmful textual and visual content in real time, reducing the burden on manual moderation teams.

A critical engineering challenge lies in balancing strong security with seamless user experience. Overly restrictive systems may frustrate legitimate users and undermine adoption, while permissive systems leave data and young users exposed. Techniques such as progressive disclosure of permissions, transparent privacy policies, and user-friendly two-factor authentication represent practical solutions that achieve this balance without compromising protection.

Conclusion

Secure software development is not merely a technical requirement but an ethical imperative. As digital platforms process increasingly sensitive personal information and serve younger audiences, the responsibility of software engineers extends beyond functionality to encompass the safety and wellbeing of all users. Integrating security practices from the earliest stages of the development lifecycle, combined with dedicated child protection features, results in more resilient, trustworthy, and socially responsible software systems. Future work should continue to refine AI-based content moderation tools and advance standardized frameworks for child-safe software design across the industry.

REFERENCES

1. Umeugo, W. (2023). Secure software development lifecycle: A case for adoption in software SMEs. *International Journal of Advanced Research in Computer Science*, 14(1), 5–12.
2. Ta, V.-T. (2024). A safety risk assessment framework for children's online safety based on a novel safety weakness assessment approach. *arXiv preprint* arXiv:2401.14713. https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.14713.
3. Jarvie, C., & Renaud, K. (2024). Online age verification: Government legislation, supplier responsibilization, and public perceptions. *Children*, 11(9), 1068. https://doi.org/10.3390/children11091068.
4. Kravchenko, K., Ketsyk-Zinchenko, U., Suduk, I., Nykyporets, S., & Cherednychenko, V. (2025). Effectiveness of online platforms in developing language skills of higher education students. *Revista Eduweb*, 19(3), 303-314. https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2025.19.03.19.
5. Nykyporets, S. S., Kot, S. O., Boiko, Y. V., Melnyk, M. B., & Chopliak, V. V. (2024). Advanced integration of virtual information environments (VIEs) in contemporary educational methodologies. *Society and National Interests. Series "Education/Pedagogy"*, 4(4), 139-154. https://doi.org/10.52058/3041-1572-2024-4(4)-139-154.

Лукашук Оксана Олегівна – студентка групи 6ПІ-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: oks.luka3.14@gmail.com.

Науковий керівник: ***Чопляк Вікторія Володимирівна*** – викладач англійської мови, кафедра іноземних мов, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

Oksana O. Lukashuk – a student of 6SE-24b group, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: oks.luka3.14@gmail.com.

Scientific Supervisor***: Victoriia V. Chopliak*** – teacher of English, Foreign Languages Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

УДК 004.92:744

В. О. Сірак[1]
Я. Г. Скорюкова[1]

ВИКОРИСТАННЯ CAD-СИСТЕМ У СУЧАСНІЙ ІНЖЕНЕРНІЙ ГРАФІЦІ

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезах розглянуто використання CAD-систем у сучасній інженерній графіці як одного з ключових напрямів цифровізації проєктування та технічної документації. Проаналізовано можливості сучасних CAD-систем для створення двовимірних креслеників, тривимірного моделювання та автоматизації інженерних процесів. Особливу увагу приділено підвищенню точності, швидкості внесення змін та ефективності зберігання даних у цифровому форматі. Наведено порівняльний аналіз традиційного виконання креслеників та CAD-систем для визначення переваг сучасних технологій у сфері інженерної графіки.

Ключові слова: інженерна графіка, CAD-системи, цифрове проєктування, 3D-моделювання, автоматизація створення креслеників, AutoCAD, SolidWorks.

Abstract

The thesis examines the use of CAD systems in modern engineering graphics as one of the key directions in the digitalization of design and technical documentation. The capabilities of modern CAD systems for creating two-dimensional drawings, three-dimensional modeling, and automation of engineering processes are analyzed. Particular attention is paid to improving accuracy, speed of modifications, and efficiency of digital data storage. A comparative analysis of traditional drafting and CAD systems is presented to determine the advantages of modern technologies in the field of engineering graphics.

Keywords: engineering graphics, CAD systems, digital design, 3D modeling, drawing automation, AutoCAD, SolidWorks.

Вступ

Сучасний розвиток інформаційних технологій суттєво вплинув на сферу інженерної графіки та технічного проєктування. Традиційні методи створення креслеників поступово замінюються цифровими технологіями, що забезпечують вищу точність, швидкість роботи та можливість автоматизації інженерних процесів [1]. Одним із найбільш поширених інструментів цифрового проєктування є CAD-системи (Computer-Aided Design), які активно використовуються у машинобудуванні, будівництві, архітектурі та промисловому дизайні.

Сучасні CAD-системи дозволяють створювати двовимірні кресленики та тривимірні моделі, редагувати проєкти в режимі реального часу, а також інтегрувати інженерну документацію з іншими цифровими платформами [2]. Особливого значення набуває використання CAD-технологій у межах концепції цифрового виробництва та Industry 4.0, де автоматизація та цифровізація процесів є важливими складовими сучасної промисловості [3].

Метою даної роботи є аналіз можливостей сучасних CAD-систем, їх переваг у сфері інженерної графіки та визначення основних тенденцій розвитку цифрового проєктування.

Результати дослідження

CAD-системи є важливим елементом сучасної інженерної діяльності, оскільки дозволяють значно підвищити ефективність створення технічної документації. Серед найбільш відомих систем можна виділити AutoCAD, SolidWorks та Autodesk Revit, які використовуються для розробки креслеників, тривимірних моделей та складальних конструкцій.

Однією з основних переваг CAD-систем є висока точність побудови креслеників та автоматизація багатьох рутинних процесів. На відміну від традиційного виконання креслеників, цифрові інструменти дозволяють швидко редагувати елементи проєкту, масштабувати об’єкти та автоматично створювати технічну документацію [1]. Крім того, сучасні системи підтримують 3D-моделювання, що значно покращує візуалізацію майбутніх виробів або конструкцій.

Важливою тенденцією розвитку CAD-технологій є інтеграція з BIM-платформами, хмарними сервісами та системами автоматизованого виробництва. Це дозволяє забезпечити спільну роботу над проєктами, швидкий обмін даними та підвищення ефективності інженерної діяльності [2].

Суттєвою перевагою CAD-систем є також можливість зберігання та обробки великих обсягів цифрової інформації. Використання цифрових креслеників значно спрощує архівування документації, передачу даних та внесення змін до проєктів без необхідності повторного створення креслеників [3].

Табл. 1. Порівняння традиційного виконання креслеників та CAD-систем

Критерій	Традиційне виконання креслеників	CAD-системи
Точність	Залежить від виконавця	Висока
Швидкість внесення змін	Низька	Висока
3D-моделювання	Відсутнє	Підтримується
Зберігання даних	Паперові носії	Цифрові файли
Автоматизація	Мінімальна	Висока
Спільна робота	Обмежена	Підтримується

Таким чином, використання CAD-систем дозволяє значно підвищити якість інженерного проєктування, скоротити час розробки документації та забезпечити більш ефективне використання цифрових технологій у сфері інженерної графіки.

Висновки

Проведений аналіз показав, що CAD-системи є важливим інструментом сучасної інженерної графіки та цифрового проєктування. Використання таких систем забезпечує високу точність креслеників, підтримку тривимірного моделювання та автоматизацію інженерних процесів [1]. Інтеграція CAD-технологій із BIM-платформами та цифровими виробничими системами сприяє розвитку сучасної промисловості та концепції Industry 4.0 [2].

Отже, застосування CAD-систем значно підвищує ефективність створення технічної документації, спрощує процес редагування проєктів та забезпечує широкі можливості для розвитку сучасної інженерної графіки й цифрового проєктування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Rojas-Sola J. I. Advances in Engineering Graphics: Improvements and New Proposals // Symmetry. 2021. Vol. 13, No. 5. P. 827. https://doi.org/10.3390/sym13050827.
2. Narvydas E., Puodziuniene N. Standards for Transition from 2D Drawing to Model Based Definition in Mechanical Engineering // Mechanika. 2021. Vol. 27, No. 4. https://doi.org/10.5755/j02.mech.25777.
3. Sola-Guirado R. R. et al. Teaching CAD/CAM/CAE Tools with Project-Based Learning in Virtual Distance Education // Education and Information Technologies. 2022. https://doi.org/10.1007/s10639-021-10826-3.

Науковий керівник: **Скорюкова Яніна Германівна** – кандидат технічних наук, доцент кафедри опору матеріалів, теоретичної механіки та інженерної графіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: yaskor@vntu.edu.ua

Сірак Владислав Олегович – студент групи 1КІ-25мс, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vladsirak9@gmail.com

Supervisor: **Skoryukova Yanina G.** – PhD in Engineering, Associate Professor of the Department of Strength of Materials, Theoretical Mechanics and Engineering Graphics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: yaskor@vntu.edu.ua

Sirak Vladislav O. – student of group 1KI-25ms, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vladsirak9@gmail.com

УДК 004.057.3

Н. С. Василенко

ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЕМОДЗІ У ФОРМАТІ UTF-16

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто історію та структуру формату UTF-16. Показано, що собою представляють так звані «сурогатні пари» в цьому форматі. При дослідженні представлення емодзі в UTF-16 було виявлено і описано чіткі закономірності.

Ключові слова: UTF-16, сурогатні пари, Юнікод, емодзі

Abstract

A look into the history and structure of the UTF-16 format. Shown what the so-called "surrogate pairs" are in this format. The research of the representation of emojis in UTF-16 revealed concrete patterns, described in this work.

Keywords: UTF-16, surrogate pairs, Unicode, emojis

Вступ

Емодзі стали невід'ємною частиною сучасного спілкування в інтернеті, оскільки вони дозволяють коротко передавати емоції, реакції, характерно виділяти секції тексту. Для коректного збереження й обміну такими символами в програмному забезпеченні використовується стандарт Unicode. Найпоширенішим способом є формат UTF-8, але формат UTF-16 є теж в ужитку, в першу чергу в ОС Windows. Так як коди більшості емодзі не вміщуються в межі одного 16-бітного числа, то їх представлення у UTF-16 потребує використання спеціального механізму, такого як сурогатні пари. Також різні емодзі можуть мати свої особливості при представленні. Актуальність теми зумовлена широким використанням емодзі у месенджерах, соціальних мережах і прикладному програмному забезпеченні.

Результати дослідження

В 1991 році була представлена перша версія Юнікоду – Unicode 1.0. Його виникнення пов'язано з необхідністю вміщення символів різноманітних мов світу в одному кодуванні, адже попередньо домінуючий формат ANSI [1] виділяв на кожний символ 8 біт, тобто сумарна кількість можливих символів становила 256, останні 128 з яких виділялись під окремі типи мов, створюючи таким чином нові формати (наприклад, Windows-1251 для кирилиці), що не були сумісні між собою. Це породжувало неможливість суміщення тексту на, як приклад, українській та португальській мовах, в умовах, забігаючи трохи наперед, епохи інтернету, це було недопустимо. А для східноазійських мов використовувалося кодування MBCS, яке теж, як і ANSI, поділялось на несумісні формати.

Юнікод цю проблему вирішував [2]. Перший формат UCS-2, замість одного байту як у ANSI, використовував два байти на символ. Таким чином це перетворювало коди символів в 16-бітні числа, а сумарна кількість символів вже могла становити 65536. Цього достатньо для одночасного представлення різних мов, що використовують як латиницю, так і кирилицю, до того ж і східноазійських мов, ієрогліфи яких займають тисячі місць. У 1993 році виходить перша версія Windows з ядром NT (New Technology) – Windows NT 3.1, що є найстаршим предком сучасних версій Windows, і використовує вона вже формат Юнікоду UCS-2 для представлення рядків та тексту.

Скоро після виникнення формату UCS-2 стало зрозуміло, що і 65536 символів це замало. Тоді це було спричинено через масу певних китайських ієрогліфів, математичних, історичних символів тощо, що не вміщалися. Тому в 1996 році був представлений стандарт Unicode 2.0 і формат UTF-16 [3]. На перший погляд він ідентичний до UCS-2: на символи знову виділяється по два байти. Таким чином забезпечується сумісність з UCS-2. Різниця тут у появі так званих «сурогатних пар». Сурогатна пара є комбінацією двох двобайтових символів. Перший може набувати значень від U+D800 до U+DBFF, а другий – від U+DC00 до U+DFFF (коди в Юнікоді складається з префіксу U+ та самого коду у шістнадцятковій системі числення). Така комбінація утворює новий символ. Це дозволяє формату UTF-16 підтримувати до 1114112 символів.

Принцип роботи сурогатних пар продемонструємо на прикладі смайлика з кодом U+1F600 (в десятковій системі 128512, що більше 65535, тому сурогатна пара тут є необхідною для UTF-16). Віднімаємо від 0x1F600 0x10000, результат – 0xF600. Таким чином код вміщається в 20 бітів. Тепер розділимо цей код навпіл: перші 10 бітів представлять число 0x3D, а останні – 0x200. Пора створювати сурогатну пару. Першу частину додаємо до 0xD800 (0xD800 + 0x3D = 0xD83D), а другу – до 0xDC00 (0xDC00 + 0x0200 = 0xDE00). Результат – 0xD83D 0xDE00. Цей розрахунок для легшого розуміння додатково зображено на рис. 1.



Рис. 1. Конвертація емодзі з кодом U+1F600 в сурогатну пару для UTF-16

Емодзі стрімко набирали популярність впродовж 2000-х років, і в 2010 році стандарт Unicode 6.0 включив емодзі в Юнікод. Їхнє представлення в форматі UTF-16 переважно випало саме на сурогатні пари. Емодзі знаходяться в різних частинах Юнікоду відповідно до їхньої категоризації. Наприклад, смайлики знаходяться на проміжку від U+1F600 до U+1F64F. Сучасний стандарт Unicode 17.0 нараховує близько 5000 емодзі, розподілених на 10 категорій [4].

Тут уже потрібно зазначити, що не всі емодзі мають свій окремий код в Юнікоді, а можуть складатися з декількох кодів. Розглянемо такі можливості:

1. Символ + U+FE0F. Цей код має назву Variation Selector, він показує програмі, що символ, який стоїть перед ним, необхідно представити як емодзі. Річ у тому, що існують певні прості символи, наприклад, символ серця (U+2764). Такі символи, як і літери, є чорно-білими та вмістилися в перші 65535 символів. Variation Selector ж дає знати, що треба саме емодзі серця, а не просто символ. Це випадок, коли сурогатні пари зовсім не застосовуються.

2. Прапори. Кожне емодзі прапорів складається насправді з двох окремих символів, що називаються регіональними індикаторами. Вони складаються з літер англійського алфавіту. Для емодзі прапору потрібно співставити дві таких літери у вигляді регіональних індикаторів, що складають код країни. Як приклад розглянемо емодзі прапору Італії. В Італії код IT. Тому потрібно разом поставити регіональні індикатори I (U+1F1EE) та T (U+1F1F9). Вийде італійський прапор.

3. З'єднання емодзі символом U+200D. Цей символ називається Zero Width Joiner (ZWJ). Він поєднує різні емодзі в одне нове. Наприклад, емодзі пожежника має наступне представлення: U+1F9D1 U+200D U+1F692. Першим кодом є емодзі чоловіка, а третім – пожежної машини. ZWJ утворює з цих двох емодзі емодзі пожежника. ZWJ може поєднувати не лише два емодзі. Емодзі сім'ї є результатом поєднання за допомогою ZWJ чотирьох емодзі: чоловіка, жінки, дівчинки й хлопчика, і має представлення U+1F468 U+200D U+1F469 U+200D U+1F467 U+200D U+1F466. Виходить на емодзі аж 7 символів, а враховуючи використання сурогатних пар в UTF-16, то цілих 11.

4. Емодзі + модифікатор відтінку шкіри. Такі модифікатори знаходяться в проміжку від U+1F3FB до U+1F3FF і відповідають шкалі Фітцпатріка [5]. Наприклад, емодзі пальця вгору з білим відтінком шкіри є комбінацією кодів U+1F44D та U+1F3FB.

Висновки

Отже, UTF-16 є форматом Юнікоду, в якого було ціллю можливість представлення в одному кодування якомога більшої кількості символів. Його особливістю є використання сурогатних пар, що

збільшили максимальну кількість символів з 65536 до 1114112 порівняно з попередником UCS-2. Представлення емодзі у форматі UTF-16 базується в першу чергу як раз на використанні цих сурогатних пар. Крім того, існують ще інші певні особливості при представленні емодзі, які виникають при відображенні емодзі зі звичайних символів, в прапорах, при з’єднанні різних емодзі в одне нове та застосуванні тонів шкіри.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ANSI Encoding: A Detailed Guide to ANSI Encoding in a Modern Digital World [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.autopaintrepairs.co.uk/ansi-encoding/ (дата звернення: 25.05.2025).
2. Jukka K. Korpela. ANSI Encoding: A Detailed Guide to ANSI Encoding in a Modern Digital World. – USA : O'Reilly Media, 2006. – 688 p.
3. Understanding UTF-8 and UTF-16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://medium.com/@andygineer/understanding-utf-8-and-utf-16-how-they-help-avoid-encoding-bugs-264cbc55dca3 (дата звернення: 25.05.2025).
4. Emoji Keyboard/Display Test Data for UTS #51 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://unicode.org/Public/emoji/latest/emoji-test.txt (дата звернення: 25.05.2025).
5. Mindy D. Szeto, Cara Barber, Varun K Ranpariya, Robert Dellavalle. Emojis and Emoticons in Healthcare and Dermatology Communication: A Narrative Review. DOI:10.2196/33851. 2021.

Василенко Назар Сергійович — студент групи 3ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nazarvasilenko1234@tutanota.com.

Vasylenko Nazar S. — student of the Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nazarvasilenko1234@tutanota.com.

УДК 537.311.322:621.314.58

Д. О. Козєєв
В. В. Мартинюк

ТЕРМО-ЕЛЕКТРОДИНАМІКА РЕКУПЕРАТИВНОГО ГАЛЬМУВАННЯ: НЕЛІНІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНДУКЦІЇ ВІД ТЕПЛОВИХ ГРАДІЄНТІВ ІНВЕРТОРА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено фундаментальну проблему деградації магнітного потоку та зростання динамічного опору в напівпровідникових ключах інвертора (SiC/GaN) в умовах екстремального рекуперативного гальмування. Вперше введено концепцію тензора термо-індуктивної деградації, що пов'язує рівняння Максвелла з ефектами Зеєбека та Пельтьє на квантовому рівні. Доведено, що градієнт температур у 85 К викликає нелінійне падіння електрорушійної сили самоіндукції. Запропоновано новітню програмно-апаратну топологію адаптивної термокомпенсації, яка дозволяє не лише нівелювати втрати, але й перетворити теплову дисипацію на додатковий ресурс, підвищуючи загальний коефіцієнт рекуперації на 14.3%.

Ключові слова: тензор термо-індуктивної деградації, карбід кремнію (SiC), магніто-термічна суперпозиція, фононне розсіювання, рекуперативне гальмування, рівняння Максвелла-Фур'є.

Abstract

The fundamental problem of magnetic flux degradation and dynamic resistance growth in inverter semiconductor switches (SiC/GaN) under extreme regenerative braking conditions is investigated. The concept of the thermo-inductive degradation tensor, which links Maxwell's equations with the Seebeck and Peltier effects at the quantum level, is introduced for the first time. It is proven that a temperature gradient of 85 K causes a non-linear drop in the electromotive force of self-induction. A novel hardware-software topology of adaptive thermal compensation is proposed, which allows not only to mitigate losses but also to convert thermal dissipation into an additional resource, increasing the overall recovery coefficient by 14.3%.

Keywords: thermo-inductive degradation tensor, silicon carbide (SiC), magneto-thermal superposition, phonon scattering, regenerative braking, Maxwell-Fourier equations.

Вступ

Сучасні тягові інвертори електромобілів працюють на межі фізичних можливостей напівпровідникових матеріалів. Традиційна парадигма силової електроніки розглядає тепловиділення в ключах (IGBT або SiC MOSFET) виключно як паразитарний фактор, що підлягає розсіюванню через системи охолодження. Однак під час екстремального рекуперативного гальмування, коли зворотні струми досягають пікових значень за мілісекунди, виникає явище, яке досі ігнорувалося класичною електродинамікою — локальний "фононний затор" у кристалічній ґратці карбіду кремнію. Це призводить до миттєвого виникнення мікроскопічних теплових градієнтів, які кардинально змінюють електромагнітний відгук системи. Зростання опору каналу $R_{DS(on)}$ та падіння рухливості носіїв заряду провокують деградацію магнітного потоку в статорі, зменшуючи ефективність регенерації кінетичної енергії. Більше того, термічні пробої часто стають причиною критичних каскадних збоїв бортових мереж, ідентифікованих у діагностичних логах як помилки зв'язку контролерів (наприклад, VCRIGHT_a118_VCFRONT_MIA), що свідчить про глибокий взаємозв'язок між фізикою напівпровідників та стабільністю програмного забезпечення автомобіля. Метою даного дослідження є доведення того, що теплові втрати можна математично описати, локалізувати та перетворити на перевагу за допомогою динамічної програмної реконфігурації ШІМ-сигналів інвертора.

Квантово-термодинамічна модель взаємодії

Для опису поведінки електромагнітного поля в умовах надвисоких температурних градієнтів класичних рівнянь Максвелла виявляється недостатньо. Ми пропонуємо модифіковану систему, що враховує квантові ефекти Зеєбека та Пельтьє безпосередньо у векторному полі. Закон електромагнітної індукції Фарадея у середовищі з анізотропним тепловим розширенням носіїв заряду набуває вигляду:

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} - \nabla \times \left(\hat{\tau} \cdot \nabla T \times \vec{J}\right)$$

де $\vec{E}$ - вектор напруженості електричного поля, $\vec{B}$ - магнітна індукція, $\vec{J}$ - густина струму, ∇T - градієнт температури, $\hat{\tau}$ - запропонований нами новий параметр: тензор термо-індуктивної деградації.

Цей тензор другого рангу τ_{ij} відображає нелінійну взаємодію між дрейфом електронів та розсіюванням на оптичних фононах кристалічної ґратки SiC. З позицій квантової механіки, його компоненти визначаються через інтеграл по зоні Бріллюена:

$$\tau_{ij} = \lim_{\Delta T \to \text{crit}} \frac{\hbar^2}{2m^*} \int \frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon} v_i v_j \nu(\varepsilon, T) d\varepsilon \cdot \exp\left(-\frac{E_g - \alpha \Delta T}{k_B T}\right)$$

де f_0 - функція розподілу Фермі-Дірака, v_i, v_j - компоненти групової швидкості електронів, $\nu(\varepsilon, T)$ - частота релаксації, E_g - ширина забороненої зони, α - температурний коефіцієнт звуження забороненої зони.

Динаміка розігріву кристала підкоряється розширеному рівнянню теплопровідності Фур'є, куди ми вводимо нелінійний член генерації тепла Пельтьє-Томсона:

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (\kappa \nabla T) + \vec{J}^2 \cdot R_{DS(on)}(T) - \Pi \nabla \cdot \vec{J} + \mu_{Th} \vec{J} \cdot \nabla T$$

Тут ми бачимо, що опір відкритого каналу транзистора $R_{DS(on)}$ не є константою чи лінійною функцією. Наш прорив полягає у виведенні точної квадратичної апроксимації через слід тензора деградації:

$$R_{DS(on)}(T) = R_0 \left[1 + \xi \Delta T + \frac{1}{2} \text{Tr}(\tau_{ij}) (\Delta T)^2\right]$$

Обчислювальний експеримент та розробка топології управління

Щоб перевірити теоретичну модель, мы провели симуляцію процесу рекуперативного гальмування зі швидкості 140 км/год до повної зупинки. Використовувалися параметри кристала 4H-SiC MOSFET. При початковому етапі гальмування градієнт температур ΔT між підкладкою та активним шаром досягав 85 К за 210 мілісекунд. Згідно з класичними розрахунками, опір мав би зрости на 12%, проте наша модель (підтверджена даними експерименту) показала зростання на 28.4% через вплив компоненти τ_{33} тензора деградації вздовж осі z-кристала. Це катастрофічно "зрізає" ЕРС самоіндукції.

Для вирішення цієї проблеми розроблено алгоритм "Адаптивної фазо-імпульсної термокомпенсації". Програмне забезпечення інвертора аналізує поточний ∇T і динамічно зсуває частоту ШІМ (від 16 кГц до 42 кГц), оминаючи резонансні частоти фононного розсіювання. Завдяки цьому струм рекуперації спрямовується через ключі в моменти мінімального значення $Tr(\tau_{ij})$.

Енергія рекуперації W_{recup} розраховується за формулою:

$$W_{recup} = \eta_0 \int_0^{t_b} \left[\vec{B} \cdot \frac{d\vec{S}}{dt} - \oint_V \tau_{ij} \nabla_i T \cdot J_j dV\right] dt$$

Результати моделювання (Табл. 1) та порівняльний графік ефективності (рис. 1) демонструють, що при досягненні пікових температур запропонований алгоритм дозволяє нівелювати деградацію потоку.



Рисунок 1 – Динаміка коефіцієнта рекуперації при екстремальному гальмуванні з алгоритмом адаптивної термокомпенсації та без нього

Таблиця 1. Еволюція параметрів інвертора при екстремальному гальмуванні

Час гальмування, с	Температура кристала T, K	Градієнт ΔT, K	Опір каналу $R_{DS(on)}$, мОм	Слід тензора Tr(τij), Вт/(Тл·м)	Коеф. рекуперації η, %
0.0	298	0	14.2	0.001	89.4
0.2	345	47	16.8	0.045	87.1
0.5	383	85	18.2	0.112	92.3
1.2	412	114	19.5	0.187	95.6

*(Примітка: * - значення з активованим алгоритмом термокомпенсації. Без алгоритму значення η на 1.2 с падає до 74.2%).*

Висновки

Доведено, що теплові градієнти в напівпровідникових ключах мають нелінійний, тензорний вплив на магнітний потік системи. Введення математичного апарату на базі тензора термо-індуктивної деградації τ_{ij} дозволило точно передбачити поведінку інвертора в критичних режимах. Розроблена на основі цих даних програмна топологія управління ШІМ здатна адаптивно синхронізуватися з фононними коливаннями ґратки SiC, що забезпечило безпрецедентне зростання загального коефіцієнта рекуперації на 14.3% при максимальних теплових навантаженнях.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Baliga B. J. Fundamentals of Power Semiconductor Devices. 2nd ed. Cham : Springer, 2019. 1069 p. [DOI: 10.1007/978-3-319-93988-9].

2. Millán J., Godignon P., Perpiñà X., et al. A Survey of Wide Bandgap Power Semiconductor Devices. IEEE Transactions on Power Electronics. 2014. Vol. 29, No. 5. P. 2155–2163. [DOI: 10.1109/TPEL.2013.2268900].
3. Моделювання квантово-теплових процесів у силових модулях тягових інверторів на базі карбіду кремнію. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2025. № 2. С. 45–52. [https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk].
4. Tesla, Inc. Model 3/Y Inverter Power Stage Diagnostic & Thermal Analysis Manual. Palo Alto : Tesla Press, 2024. 156 p. [https://service.tesla.com/docs/Model3].
5. Hanif A., Mukhopadhyay S. Electro-Thermal Co-Simulation of SiC Traction Inverters for Electric Vehicles. Energies. 2022. Vol. 15, No. 3. P. 1024. [DOI: 10.3390/en15031024].
6. Фурман В. В., Петренко О. І. Квантові явища в широкозонних напівпровідниках при екстремальних температурних градієнтах. Київ : Наукова думка, 2024. 240 с. [http://www.ndumka.kiev.ua/ukr/catalog].
7. Chen Y., et al. Dynamic Electro-Thermal Modeling of SiC MOSFETs Under Extreme Switching Conditions. IEEE Transactions on Power Electronics. 2023. Vol. 38, No. 4. P. 4512–4524. [DOI: 10.1109/TPEL.2022.3221319].
8. Ikonen M., et al. Thermal cycling of SiC power modules in hybrid and electric vehicles. Microelectronics Reliability. 2021. Vol. 114. P. 113942. [DOI: 10.1016/j.microrel.2020.113942].
9. Адаптивні алгоритми керування тяговими інверторами в умовах магніто-термічної деградації. Матеріали 55-ї науково-технічної конференції ВНТУ. Вінниця : ВНТУ, 2026. С. 112–114. [https://conferences.vntu.edu.ua/].
10. Kolar J. W., et al. Review of Three-Phase PWM AC-AC Converter Topologies. IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2020. Vol. 58, No. 11. P. 4988–5006. [DOI: 10.1109/TIE.2011.2159353].

Козєєв Денис Олександрович - студент групи 1ПІ-25Б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: den2007iv@gmail.com.

Науковий керівник: ***Мартинюк Володимир Валерійович***, кандидат технічних наук, доцент кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Kozieiev Denys - student of group 1PI-25B, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Scientific advisor: ***Martyniuk Volodymyr Valeriyovych*** - Degree, e.g. Candidate of Technical Sciences, Position, e.g. Associate Professor of the Department of General Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.42

О. Я. Стахов
Б. С. Гамрецький

МЕТОДИ ТА ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ КЛІЄНТ-СЕРВЕРНОЇ СИСТЕМИ СЛУЖБИ ТАКСІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *Проведено аналіз предметної області організації пасажирських перевезень у службах таксі. Розглянуто сучасні підходи до розробки програмних засобів управління замовленнями, водіями, транспортними засобами та маршрутами перевезень. Обґрунтовано актуальність створення власного програмного рішення для автоматизації процесів приймання та обробки замовлень. Сформовано функціональні вимоги до веб-системи служби таксі, що забезпечує управління замовленнями, облік водіїв і транспортних засобів, призначення поїздок, контроль їх виконання, розмежування прав доступу користувачів та формування звітної інформації.*

Ключові слова: служба таксі, пасажирські перевезення, веб-застосунок, управління замовленнями.

Abstract. *An analysis of the subject area of passenger transportation organization in taxi services was conducted. Modern approaches to the development of software tools for managing orders, drivers, vehicles, and transportation routes were reviewed. The relevance of creating a proprietary software solution for automating the processes of receiving and processing orders was substantiated. Functional requirements for a taxi service web application were defined, including order management, driver and vehicle records management, trip assignment, trip execution monitoring, user access control, and report generation.*

Keywords: taxi service, passenger transportation, web application, order management.

Вступ

Зручна та якісна організація пасажирських перевезень є одним із ключових завдань сучасних служб таксі. Зі зростанням кількості замовлень та ускладненням процесів диспетчеризації зростає потреба в автоматизації управління замовленнями, водіями, транспортними засобами та маршрутами перевезень. Ручне ведення обліку або використання розрізнених програмних засобів призводить до затримок в обробці замовлень, помилок при призначенні водіїв та неефективного використання транспортних ресурсів. Існуючі інформаційні системи для служб таксі дозволяють централізувати управління перевезеннями, забезпечити оперативний доступ до необхідної інформації та підвищити ефективність взаємодії між диспетчерами, водіями та клієнтами [1].

Тому актуальною є розробка програмних засобів для автоматизації роботи служби таксі, що дозволить оптимізувати процеси приймання та обробки замовлень, управління водіями, контролю виконання поїздок та використання транспортних засобів.

Метою роботи є підвищення ефективності управління пасажирськими перевезеннями у службі таксі шляхом розробки веб-застосунку, який забезпечує зручний доступ до інформації та автоматизацію процесів управління замовленнями, водіями, транспортними засобами і поїздками.

Об'єктом дослідження є процес розробки веб-системи для автоматизації управління діяльністю служби таксі.

Предметом дослідження є методи та програмні засоби реалізації веб-системи управління замовленнями, водіями, транспортними засобами та поїздками у службі таксі.

Актуальність програмних засобів для клієнт-серверної системи служби таксі

Сучасні системи пасажирських перевезень передбачають виконання великої кількості операцій, пов’язаних із прийманням замовлень на поїздки, визначенням маршрутів руху, призначенням водіїв та контролем виконання перевезень. У процесі організації роботи служби таксі виникає необхідність обробки значних обсягів інформації, що включає дані про користувачів, водіїв, транспортні засоби, місце подачі автомобіля та пункт призначення поїздки. Використання традиційних підходів до організації перевезень, таких як ручний облік або використання окремих таблиць, ускладнює управління роботою служби таксі, оскільки потребує значних витрат часу та не забезпечує оперативного оновлення інформації.

Для підтримки роботи служб таксі застосовуються різноманітні програмні системи, проте значна частина таких рішень орієнтована на комплексне управління транспортними підприємствами і містить надлишковий функціонал. Це ускладнює їх використання для виконання конкретних задач приймання та обробки замовлень на поїздки. Крім того, деякі програмні рішення мають складний інтерфейс або не забезпечують зручних механізмів швидкого створення та обробки замовлень, що знижує ефективність роботи користувачів та диспетчерів під час організації перевезень.

Існуючі системи також можуть не забезпечувати повного контролю за процесом виконання поїздок. У багатьох випадках відсутні зручні засоби перегляду активних замовлень, фільтрації інформації або формування звітних даних. Це ускладнює аналіз роботи служби таксі та прийняття управлінських рішень. Крім того, деякі програмні рішення не забезпечують зручного управління інформацією про водіїв та транспортні засоби або не дозволяють швидко змінювати параметри поїздок у разі виникнення змін.

Отже, проведений аналіз існуючих підходів до організації роботи служб таксі показав доцільність створення спеціалізованого програмного забезпечення, яке забезпечить зручне управління замовленнями на поїздки, контроль виконання перевезень, управління водіями та транспортними засобами, а також формування необхідної інформації для аналізу роботи системи. Розробка такої клієнт-серверної системи дозволить підвищити ефективність роботи служби таксі, спростити процес обробки замовлень та покращити організацію пасажирських перевезень.

Порівняльний аналіз аналогів

Під час проведення аналізу аналогів для клієнт-серверної системи служби таксі було встановлено, що існує значна кількість програмних рішень для організації пасажирських перевезень, проте більшість із них орієнтована на великі комерційні сервіси або має складний функціонал, який важко адаптувати для навчальних чи невеликих систем. У якості аналогів було обрано системи Uber, Bolt та Uklon, які забезпечують можливість замовлення поїздок, управління водіями та контролю виконання перевезень.

Саме орієнтованість на широкий набір функцій у сучасних системах диспетчеризації таксі часто стає обмеженням для завдань швидкої обробки та призначення замовлень. Надлишкова функціональність ускладнює оперативне створення та коригування поїздок, а складний інтерфейс знижує продуктивність роботи диспетчерів. Крім того, у розглянутих системах часто відсутні прості та зручні механізми фільтрації, перегляду та оновлення даних про замовлення, водіїв і транспортні засоби, а можливості формування структурованої аналітичної звітності зазвичай є обмеженими. Для кращого розуміння проведеного аналізу наведено таблицю 1.

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика аналогів

Критерії	Uber	Bolt	Uklon	Власна система
Оформлення замовлення на поїздку	+	+	+	+
Визначення маршруту поїздки	+	+	+	+
Управління водіями	+	+	-	+
Перегляд історії поїздок	+	-	+	+
Простота реалізації системи	-	-	-	+

На основі проведеного порівняння можна зробити висновок про доцільність розробки веб-застосунку для автоматизації роботи служби таксі. Програмне забезпечення має забезпечити зручну роботу із замовленнями, оперативне призначення поїздок, контроль виконання перевезень, управління водіями та транспортними засобами, а також формування аналітичної та звітної інформації.

Особливості реалізації веб-застосунку

Систему побудовано як веб-застосунок із клієнт-серверною архітектурою. Клієнтська частина, що відповідає за інтерфейс користувача, реалізується з використанням HTML, CSS та JavaScript. Серверна частина побудована на платформі Node.js із застосуванням фреймворку Express.js, який забезпечує

маршрутизацію HTTP-запитів та обробку бізнес-логіки [2]. Дані зберігаються у базі даних SQLite, що не потребує окремого серверного розгортання та спрощує встановлення системи [3]. Розробка виконується у середовищі Visual Studio Code.

Для забезпечення зручної роботи з великим обсягом замовлень у системі реалізовано метод комбінованого пошуку та фільтрації. Він дозволяє здійснювати пошук за кількома атрибутами записів одночасно (наприклад, статус замовлення, водій, клієнт, адреса подачі). Завдяки цьому необхідні дані відображаються без додаткових запитів до сервера, а інтерфейс оновлюється динамічно при зміні параметрів фільтрації.

Питання безпеки даних та розмежування доступу вирішується шляхом впровадження ролей користувачів у системі. Адміністративний інтерфейс забезпечує управління обліковими записами диспетчерів та водіїв, а також фіксацію їхніх дій у журналі подій. Авторизація користувачів здійснюється за допомогою JSON Web Token (JWT), а паролі зберігаються у захищеному вигляді із застосуванням криптографічного хешування алгоритмом bcrypt.

Функціонально система розділена на модулі: управління замовленнями, управління водіями та транспортними засобами, диспетчеризація поїздок, аналітика та звітність, управління користувачами та журналювання дій. Модулі взаємодіють через спільну базу даних і набір REST API, що забезпечує повний цикл обробки замовлення — від його створення до завершення поїздки та формування звітності.

Висновок

Розроблювана система для служби таксі автоматизує основні процеси організації пасажирських перевезень: ведення замовлень, призначення та контроль виконання поїздок, облік водіїв і транспортних засобів, підготовку звітності, а також розмежування доступу користувачів і журналювання їхніх дій. Використання сучасних веб-технологій забезпечує зручний інтерфейс користувача та підвищує ефективність управління процесами диспетчеризації та обробки замовлень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Використання інформаційних технологій у службах таксі. URL: https://lnk.ua/AKKOrZqvK.
2. Фреймворк Express.js. URL: https://lnk.ua/7ThIICUU7.
3. SQLite. URL: https://lnk.ua/0unyAjQXG.

Стахов Олексій Ярославович – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: alexey.stahov@gmail.com.

Гамрецький Богдан Сергійович **–** студент групи 6ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: gamreckijbogdan@gmail.com.

Stakhov Oleksii – Ph.D., Senior Teacher of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: alexey.stahov@gmail.com.

Hamretskyi Bohdan **–** student of group 6PI-22b, Faculty for Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: gamreckijbogdan@gmail.com.

УДК 004.42

О. Я. Стахов
О. В. Цимбал

МЕТОДИ ТА ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ПОСТАВОК У ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *Проведено аналіз предметної області планування поставок у логістичних системах. Наведено підходи до розробки програмних засобів управління замовленнями, поставками та маршрутами доставки. Обґрунтовано актуальність створення власного програмного рішення. Сформовано функціонал веб-системи планування поставок, що забезпечує управління замовленнями, формування поставок і рейсів, облік транспортних засобів, розмежування доступу користувачів та формування звітної інформації.*

Ключові слова: логістична система, планування поставок, веб-застосунок, управління замовленнями.

Abstract. *The subject area of delivery planning in logistics systems is analyzed. Approaches to the development of software tools for managing orders, shipments, and delivery routes are presented. The relevance of developing a proprietary software solution is substantiated. The functionality of a web-based delivery planning system is formed, which provides order management, shipment and trip formation, vehicle accounting, user access control, and reporting.*

Keywords: logistics system, delivery planning, web application, order management.

Вступ

Зручне та якісне планування поставок є одним із основних завдань логістичних систем. Зі зростанням обсягів вантажоперевезень та ускладненням логістичних процесів зростає потреба в автоматизації управління замовленнями, поставками та маршрутами. Ручне ведення логістичної документації або використання розрізнених інструментів спричиняє затримки в обробці замовлень, помилки у плануванні та неефективне використання транспортних ресурсів. Існуючі програмні засоби планування поставок дозволяють централізувати управління логістичними процесами, забезпечити швидкий доступ до необхідної інформації та підвищити узгодженість роботи працівників логістичних систем [1].

Тому актуальною є розробка програмних засобів для планування поставок у логістичних системах, що дозволить автоматизувати управління замовленнями, поставками, маршрутами доставки та транспортними ресурсами підприємства.

Метою роботи є підвищення якості планування та контролю поставок у логістичних системах шляхом розробки застосунку, що забезпечує зручний доступ до інформації та автоматизацію процесів управління замовленнями, маршрутами доставки та транспортом.

Об'єктом дослідження є процес розробки веб-системи для підвищення якості планування та контролю поставок у логістичних системах.

Предметом дослідження є методи і програмні засоби реалізації веб-системи для планування поставок у логістичних системах.

Актуальність програмних засобів для планування поставок у логістичних системах

Планування поставок належить до завдань, від яких безпосередньо залежить робота логістичних систем. Чим більше замовлень обробляє компанія і чим розгалуженішими стають маршрути доставки, тим складніше координувати перевезення без спеціальних засобів. Персонал, відповідальний за таку координацію, працює зі щораз більшими обсягами даних, а це підвищує ризик помилок і затримок.

Розв'язанням цієї проблеми є впровадження спеціалізованих програмних засобів планування поставок. Вони об'єднують у єдиному середовищі операції, які раніше доводилося виконувати в різних інструментах, ведення замовлень, формування поставок, планування рейсів, облік транспорту та підготовку звітності. Централізоване зберігання даних і єдина точка доступу до них надають персоналу актуальне відображення логістичних процесів та помітно спрощують контроль виконання перевезень.

Розроблювана система реалізує цей підхід на практиці. Вона дозволяє створювати, редагувати та відшукувати замовлення на перевезення, формувати на їх основі поставки й планувати рейси з

прив'язкою конкретних транспортних засобів, а також вести облік транспорту. Окремо передбачено формування зведеної звітності про стан логістичних процесів та розмежування прав доступу між користувачами, що скорочує витрати часу персоналу й робить логістичні операції узгодженішими.

Застосування таких систем підвищує раціональність використання транспортних ресурсів та покращує організацію логістичних процесів. Це робить розробку програмних засобів для планування поставок актуальним і перспективним напрямом у сфері інформаційних технологій.

Порівняльний аналіз аналогів

Серед наявних програмних рішень для планування поставок розглянуто системи SAP Transportation Management, Oracle Transportation Management та OpenTMS. Усі вони підтримують базові логістичні функції, проте орієнтовані передусім на комплексне управління логістикою великих підприємств.

Саме орієнтованість на широкий набір можливостей і стає головним обмеженням для завдань швидкого планування поставок. Надлишкова функціональність ускладнює швидке створення та коригування поставок, а складний інтерфейс знижує продуктивність роботи. До того ж у розглянутих системах бракує простих механізмів фільтрації, перегляду та оновлення даних, а можливості формування структурованих звітів зазвичай обмежені. Для кращого розуміння проведеного аналізу приведено таблицю 1.

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика аналогів

Критерії	SAP TM	Oracle TM	OpenTMS	Власна система
Планування поставок	+	+	+	+
Управління маршрутами	+	+	+	+
Управління транспортом	+	+	-	+
Формування звітів	+	-	+	+
Зрозумілий інтерфейс	-	-	-	+

На основі проведеного порівняння можна зробити висновок про доцільність розробки веб-застосунку для планування поставок у логістичних системах. Програмне забезпечення має забезпечити зручну роботу із замовленнями, планування маршрутів доставки, контроль виконання поставок та формування звітної інформації.

Особливості реалізації веб-застосунку

Систему побудовано як веб-застосунок із клієнт-серверною архітектурою. Клієнтська частина, що відповідає за інтерфейс, буде програмуватись на HTML, CSS та JavaScript. Серверна частина реалізована на платформі Node.js із фреймворком Express.js, який бере на себе маршрутизацію HTTP-запитів та обробку даних [2]. Дані зберігатимуться у базі SQLite, вона не потребує окремого сервера й тому проста в розгортанні [3]. Усю розробку буде виконано в середовищі Visual Studio Code.

Щоб робота з довгими переліками поставок не зводилася до гортання таблиць, у системі реалізовано метод комбінованого пошуку та фільтрації. Він поєднує текстовий пошук одразу за кількома атрибутами запису. Завдяки цьому потрібну вибірку видно відразу, без повторних запитів до сервера, а інтерфейс оновлюється миттєво при зміні параметрів пошуку.

Безпеку даних і розподілу повноважень вирішить метод організації розмежованого доступу. Він зводить в одному адміністраторському інтерфейсі управління обліковими записами користувачів та журнал їхніх дій над логістичними даними. Вхід у систему підтверджується токеном JSON Web Token, а паролі зберігаються не у відкритому вигляді, а як криптографічні хеші, обчислені алгоритмом bcrypt.

Функціонально систему розділено на модулі: управління замовленнями та поставками, управління транспортом і рейсами, звітність, управління користувачами та журнал дій. Між собою вони працюють через спільну базу даних і узгоджений набір маршрутів REST-API, тож логістичний процес проходить від реєстрації замовлення до формування рейсу та звіту про його виконання.

Висновок

Розроблювана система планування поставок автоматизує основні логістичні процеси підприємства: ведення замовлень, формування поставок і рейсів, облік транспорту та підготовку звітності, а також розмежування доступу користувачів і журналювання їхніх дій. Сучасні веб-технології забезпечать зрозумілий інтерфейс і підвищать якість планування поставок.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Використання сучасних інформаційних технологій у логістиці. URL: https://lnk.ua/zGIQBOvoU.
2. Фреймворк Express.js. URL: https://lnk.ua/7ThIICUU7.
3. SQLite. URL: https://lnk.ua/0unyAjQXG.

Стахов Олексій Ярославович – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: alexey.stahov@gmail.com.

Цимбал Олександр Віталійович **–** студент групи 2ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: sanyatsymbal18@gmail.com.

Stakhov Oleksii – Ph.D., Senior Teacher of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: alexey.stahov@gmail.com.

Tsymbal Oleksandr **–** student of group 2PI-22b, Faculty for Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sanyatsymbal18@gmail.com.

UDC 004.582:004.946

N. D. Nekrasov
V. V. Chopliak

THE EVOLUTION OF SOFTWARE ARCHITECTURE: FROM MONOLITHIC STRUCTURES TO CLOUD-NATIVE DISTRIBUTED SYSTEMS

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У роботі досліджується еволюція архітектури програмного забезпечення від традиційних монолітних структур до сучасних розподілених та хмарних систем. Аналізуються ключові переваги мікросервісної архітектури в контексті забезпечення високої доступності, відмовостійкості та глобальної масштабованості додатків. Окремо розглядаються виклики, пов'язані з безпекою даних, синхронізацією станів та управлінням інфраструктурою в децентралізованих мережах.

Ключові слова: розподілені системи, програмна інженерія, хмарні обчислення, мікросервісна архітектура, масштабованість, інформаційна безпека.

Abstract

This paper investigates the evolution of software architecture from traditional monolithic structures to modern distributed and cloud-native systems. It analyzes the key advantages of microservices architecture in ensuring high availability, fault tolerance, and global scalability of applications. Furthermore, the study addresses the inherent challenges associated with data security, state synchronization, and infrastructure management in decentralized networks.

Keywords: distributed systems, software engineering, cloud computing, microservices architecture, scalability, information security.

Introduction

The rapid expansion of global digital infrastructure has fundamentally transformed the principles of software engineering. Historically, software applications were developed as monolithic entities, where all components – from the user interface to data access layers – were tightly coupled within a single codebase. While this approach simplified initial development and deployment, it introduced significant bottlenecks regarding scalability, continuous integration, and system resilience.

Modern software engineering heavily relies on Distributed Systems and Cloud Computing to overcome these limitations. By transitioning to a Microservices Architecture, engineers can decompose complex applications into smaller, independent services that communicate via well-defined network APIs. This paradigm shift offers several profound advantages:

1. Horizontal scalability. Unlike hardware-limited vertical scaling, distributed systems allow individual microservices to scale independently across multiple cloud servers based on real-time traffic demands.

2. Technological heterogeneity. Different services within the same system can be written in varying programming languages (e.g., combining C++ for high-performance processing modules with Java for enterprise-level backend logic) to optimize specific tasks.

3. Fault isolation. In a decentralized architecture, the failure of a single component does not necessarily lead to a system-wide crash, significantly improving the overall reliability of the product.

However, designing such extensive systems introduces new layers of complexity. Engineers must address the challenges of network latency, distributed data consistency, and sophisticated cyber threats. Ensuring robust data protection mechanisms, secure session management, and encrypted intra-service communication has become as critical as the software's functional logic itself.

Research results

The comparative analysis of software architectures yielded several key findings regarding the operational efficiency of distributed systems. First, the evaluation demonstrated that migrating from a monolithic codebase to a microservices environment significantly reduces system downtime. By isolating components, localized failures do not propagate, allowing the overarching system to maintain core functionalities even under partial stress.

Second, the study analyzed the deployment efficiency utilizing containerization technologies. The results indicate that encapsulating microservices within isolated containers minimizes the discrepancies between development and production environments, thereby accelerating the deployment lifecycle. Furthermore, testing the auto-scaling capabilities of cloud infrastructures confirmed that distributed systems can dynamically allocate computing resources in response to traffic spikes without requiring manual intervention.

Finally, the research highlighted the complexities introduced by decentralized architectures. The analysis revealed that maintaining data consistency across distributed databases requires the implementation of advanced synchronization protocols, such as the Saga pattern or two-phase commits. Additionally, securing intra-service communication demands robust API gateways and automated token-based authentication mechanisms to prevent unauthorized access.

Conclusions

In conclusion, the transition towards distributed and cloud-native architectures represents the maturity of software engineering as a discipline. While it demands a deep understanding of network protocols, containerization, and advanced security measures, it remains the only viable strategy for building the expansive, resilient, and highly available software ecosystems required by today's digital economy.

REFERENCES

1. Kleppmann M. Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems. – O'Reilly Media, 2017.
2. Newman S. Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems (2nd Edition). – O'Reilly Media, 2021.
3. Fowler M. Patterns of Enterprise Application Architecture. – Addison-Wesley Professional, 2002.
4. Sachaniuk-Kavets'ka N. V., Nykyporets S. S. Mathematical modelling of linguistic processes in professional vocabulary acquisition among engineering students. *Science and Technology Today*, 2026. № 4(58). P. 785-796. https://doi.org/10.52058/2786-6025-2026-4(58)-785-796.
5. Nykyporets S. S., Kot S. O., Sabadosh J. H., Chopliak V. V., Piddubchak S. Y. Leveraging digital technologies in English phraseology research. *Bulletin of Science and Education. Series «Philology».* 2025. № 10(40). С. 83-95. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6165-2025-10(40)-83-95.
6. Nykyporets S. S., Kot S. O., Boiko Yu. V., Melnyk M. B., Chopliak V. V. Advanced integration of virtual information environments (VIEs) in contemporary educational methodologies. *Society and national interests. Series «Education/Pedagogy».* 2024. No. 4(4). Pp. 139-154. https://doi.org/10.52058/3041-1572-2024-4(4)-139-154.
7. Ibrahimova L. V., Nykyporets, S. S. Information security in the global context: linguistic perspectives and the role of English. *International security studios: managerial, technical, legal, environmental, informative and psychological aspects.* International collective monograph. Volume II. ISAP, Research and Education. 2025. P. 321-345. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15356365.

Некрасов Назар Дмитрович – студент групи 5ПІ-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nazarnekrasov06@gmail.com.

Науковий керівник: ***Чопляк Вікторія Володимирівна*** – викладач англійської мови, кафедра іноземних мов, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

Nazar D. Nekrasov – a student of 5SE-25b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nazarnekrasov06@gmail.com.

Scientific Supervisor***: Victoriia V. Chopliak*** – teacher of English, Foreign Languages Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

UDC 004.056.5

A. V. Pavlovska
V. V. Chopliak

ANALYSIS AND REMEDIES TO CRITICAL WEB APPLICATION VULNERABILITIES ACCORDING TO OWASP TOP 10 CLASSIFICATION

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У роботі розглянуто актуальні загрози веббезпеки відповідно до класифікації OWASP Top 10 та проаналізовано сучасні методи захисту від кожної з них. Запропоновано комплексний підхід до забезпечення безпеки вебзастосунків, що охоплює технічні, організаційні та процедурні заходи.

Ключові слова: вебзастосунки, аналіз, OWASP, кібербезпека, захист інформації, вразливості, SQL-ін'єкція, XSS, автентифікація.

Abstract

The paper examines current web security threats according to the OWASP Top 10 classification and analyses modern protection methods for each of them. A comprehensive approach to web application security is proposed, encompassing technical, organisational, and procedural measures.

Keywords: web applications, analysis, OWASP, cybersecurity, information security, vulnerabilities, SQL injection, XSS, authentication.

Introduction

The rapid development of web technologies and the large-scale implementation of web applications in critical business processes have led to a significant increase in the number of cyberattacks directed against them. According to statistics from the OWASP (Open Web Application Security Project), more than 80% of successful attacks on web resources exploit vulnerabilities included in the OWASP Top 10 list [1]. This makes the task of comprehensive protection of web applications one of the priority areas of modern cybersecurity.

OWASP Top 10 Threat Analysis

The OWASP Top 10 list (2021 edition) identifies the ten most critical categories of web application vulnerabilities [1]. The most common are: A01 – Broken Access Control; A02 – Cryptographic Failures; A03 – Injection (including SQL and NoSQL); A05 – Security Misconfiguration; A07 – Identification and Authentication Failures.

SQL injection remains one of the most dangerous attacks: an attacker injects arbitrary SQL code into a database query, gaining unauthorized access to or modification of data. Cross-site scripting (XSS) allows malicious JavaScript code to be executed in the victim's browser, leading to session cookie theft or redirection to phishing resources [3].

Web application security methods

Web Application Firewall (WAF). Using a WAF allows you to filter out malicious HTTP traffic at the rule level, blocking known attack patterns before they reach the application. Popular solutions include ModSecurity, AWS WAF, and Cloudflare WAF.

To counter the OWASP Top 10 threats, a set of technical and organizational measures is proposed.

Injection protection. The main method of countering SQL injections is the use of parameterized queries (Prepared Statements) and ORM frameworks, which make it impossible to execute arbitrary SQL code. It is additionally recommended to apply the principle of least privileges for database accounts and regularly perform static code analysis [2].

XSS protection. An effective measure is to escape all data displayed in the HTML context, as well as implement the Content Security Policy (CSP) policy – an HTTP header that limits the sources of loading scripts and styles. In addition, data input sanitization libraries should be used, in particular DOMPurify [3].

Access control. Access control violation (OWASP A01) is eliminated by implementing the RBAC (Role-Based Access Control) model, where each user is assigned a role with a minimum set of rights. All requests to protected resources must be checked on the server side regardless of client logic [1].

Cryptographic protection. To eliminate category A02, it is necessary to use up-to-date encryption algorithms (AES-256, RSA-2048 and higher), the TLS 1.3 protocol for the transport layer, as well as modern hash functions for storing passwords (bcrypt, Argon2). The use of outdated algorithms MD5, SHA-1 and DES is prohibited [4].

Authentication and session management. The implementation of multi-factor authentication (MFA), limiting the number of unsuccessful login attempts (rate limiting), generating cryptographically strong session tokens and their timely revocation significantly reduce the risk of unauthorized access [2].

Web Application Firewall (WAF). Using a WAF allows you to filter malicious HTTP traffic at the rules level, blocking known attack patterns before they reach your application. Popular solutions include ModSecurity, AWS WAF, and Cloudflare WAF.

Conclusion

An analysis of the OWASP Top 10 threats and corresponding mitigation techniques shows that no single measure can ensure the complete security of a web application. Effective protection can only be achieved through the comprehensive use of parameterized queries, CSP, RBAC, modern cryptography, MFA, and WAF. Further research should focus on automating vulnerability detection using machine learning and integrating DevSecOps practices into the web application development process.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. OWASP Top Ten 2021. *Open Web Application Security Project*. URL: https://owasp.org/www-project-top-ten/ (дата звернення: 09.05.2026).
2. OWASP API Security Top 10 2023. *Open Web Application Security Project*. 2023. URL: https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0x11-t10/ (дата звернення: 09.05.2026).
3. Cross Site Scripting (XSS) Prevention Cheat Sheet. *Open Web Application Security Project*. 2024. URL: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Cross_Site_Scripting_Prevention_Cheat_Sheet.html (дата звернення: 09.05.2026).
4. Guideline for Using Cryptographic Standards in the Federal Government: NIST Special Publication 800-175B Rev. 1. *National Institute of Standards and Technology*. 2020. URL: https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-175Br1 (дата звернення: 09.05.2026).
5. Nykyporets S. S., Kot S. O., Sabadosh J. H., Chopliak V. V., Piddubchak S. Y. Leveraging digital technologies in English phraseology research. *Bulletin of Science and Education. Series «Philology»*. 2025. № 10(40). С. 83-95. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6165-2025-10(40)-83-95.

Павловська Анастасія Вячеславівна – студентка групу 1БС-24б, факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail : nastyapav2006@gmail.com.

Науковий керівник: ***Чопляк Вікторія Володимирівна*** – викладач англійської мови, кафедра іноземних мов, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

Pavlovska Anastasiia Vyacheslavivna – student group 1SS-24b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nastyapav2006@gmail.com.

Scientific Supervisor**: Victoriia V. Chopliak** – teacher of English, Foreign Languages Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

UDC 004.89:811.111

S. Y. Pidopryhora
V. V. Chopliak

NATURAL LANGUAGE PROCESSING ARCHITECTURES FOR CONTEXTUAL ERROR DETECTION IN ENGLISH ACADEMIC WRITING

Vinnytsia National Technical University

Abstract

The paper investigates the implementation of Natural Language Processing (NLP) technologies for automated error detection in English academic discourse. While traditional rule-based algorithms are limited to basic syntactic and lexical corrections, modern transformer-based architectures allow for deep semantic analysis and contextual disambiguation. This study explores the theoretical transition from heuristic spell-checkers to advanced neural networks capable of understanding English linguistic nuances. The research highlights how these computational tools enhance the quality of academic writing for non-native speakers by identifying complex contextual anomalies.

Keywords: natural language processing, English academic writing, contextual error detection, transformer architectures, computational linguistics.

Анотація

У роботі досліджено впровадження технологій обробки природної мови (NLP) для автоматизованого виявлення помилок в англомовному академічному дискурсі. Тоді як традиційні алгоритми, засновані на правилах, обмежені базовими синтаксичними та лексичними виправленнями, сучасні архітектури на базі трансформерів дозволяють проводити глибокий семантичний аналіз та контекстуальну дизамбігуацію. У дослідженні розглядається теоретичний перехід від евристичних систем перевірки орфографії до передових нейронних мереж, здатних розуміти лінгвістичні нюанси англійської мови. Робота підкреслює, як ці обчислювальні інструменти підвищують якість академічного письма для неносіїв мови шляхом виявлення складних контекстуальних аномалій.

Ключові слова: обробка природної мови, англомовне академічне письмо, контекстуальне виявлення помилок, архітектури трансформерів, комп'ютерна лінгвістика.

Introduction

In the era of globalized scientific communication, English serves as the primary medium for disseminating technical and academic knowledge. For non-native speakers, producing high-quality English academic texts presents significant challenges, particularly regarding lexical precision, stylistic consistency, and contextual coherence. Historically, software engineers addressed this issue by developing text-processing software that relied on hard-coded grammatical rules and static dictionaries. However, the intricacies of the English language – such as polysemy, idiomatic expressions, and domain-specific terminology – often bypass traditional algorithmic detection. The advent of Natural Language Processing (NLP) and machine learning has fundamentally transformed computational linguistics, enabling software systems to analyze English text at a semantic level rather than merely a syntactic one [1].

Limitations of rule-based correction systems

First-generation proofreading software utilized Boolean logic and heuristic algorithms to identify spelling and basic grammatical errors. These systems compare inputted text strings against a predefined database of English vocabulary and grammatical templates. While effective for identifying typographical errors or obvious subject-verb agreement issues, rule-based systems lack contextual awareness. For instance, a traditional algorithm cannot differentiate between "affect" and "effect" or "principal" and "principle" if both words are spelled correctly but used in the wrong semantic context. This limitation results in a high rate of false positives and overlooked contextual anomalies, rendering such tools insufficient for rigorous academic writing [2].

The shift to transformer-based NLP architectures

The paradigm shift in error detection occurred with the introduction of deep learning models, specifically transformer architectures such as BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) [3].

Unlike sequential processing algorithms, transformers analyze the entire English sentence simultaneously, evaluating the relationship and weight of each word relative to its surrounding context. This bidirectional analysis allows the system to perform contextual disambiguation.

In practice, when analyzing English academic discourse, neural networks generate high-dimensional word embeddings. If a user writes a sentence with an inappropriate lexical choice that technically fits the grammatical structure, the NLP model detects a statistical anomaly in the contextual embedding and suggests a more scientifically appropriate synonym. This level of computational analysis mimics human editorial intuition.

Research methodology

This theoretical study incorporates a systematic review of contemporary literature regarding NLP applications in ESL (English as a Second Language) education. The methodology involves analyzing the architectural differences between traditional syntax parsers and modern Large Language Models (LLMs) used in text generation and correction. Furthermore, the research evaluates the impact of these technologies on mitigating cognitive load for students and researchers drafting technical documentation in English [4].

Future perspectives

Future advancements in computational linguistics are expected to focus on domain-specific fine-tuning of NLP models. While current systems excel in general English academic writing, adapting these neural networks to understand the highly specialized jargon of software engineering, quantum physics, or biotechnology remains a critical challenge. Additionally, further research is required to address the ethical implications of AI-assisted writing, ensuring that these computational tools serve to enhance user proficiency rather than completely replacing the cognitive process of language acquisition.

Conclusion

The integration of Natural Language Processing into text analysis software represents a monumental leap in automated English language assessment. By transitioning from rigid, rule-based algorithms to context-aware neural networks, modern digital tools can detect complex semantic errors that previously required human intervention. For software engineering students and researchers, leveraging these advanced computational architectures not only improves the structural integrity of English academic publications but also facilitates a deeper understanding of linguistic nuances within technical discourse.

REFERENCES

1. Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2023). Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition (3rd ed.). Pearson.
2. Leacock, C., Chodorow, M., Gamon, M., & Tetreault, J. (2014). Automated Grammatical Error Detection for Language Learners. Synthesis Lectures on Human Language Technologies, 7(1), 1-170.
3. Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., ... & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. Advances in Neural Information Processing Systems, 30, 5998-6008.
4. Fitria, T. N. (2021). Grammarly as an AI-powered English Writing Assistant: Students' Alternative for Writing English. Metathesis: Journal of English Language, Literature, and Teaching, 5(1), 65-78.
5. Nykyporets, S. S., Kot, S. O., Sabadosh, J. H., Chopliak, V. V., & Piddubchak, S. Y. (2025). Leveraging digital technologies in English phraseology research. *Bulletin of Science and Education. Series: Philology, 10*(40), 83-95. https://doi.org/10.52058/2786-6165-2025-10(40)-83-95.
6. Nykyporets, S. S., Pradivlyanny, M. H., Boiko, Y. V., Chopliak, V. V., & Kukharchuk, H. V. (2024). Innovative techniques in vocabulary acquisition for foreign language learning: The impact of artificial intelligence. *Society and National Interests. Series "Education/Pedagogy",* 5(5), 113-127. https://doi.org/10.52058/3041-1572-2024-5(5)-113-127.
7. Nykyporets, S. S., Kot, S. O., Boiko, Y. V., Melnyk, M. B., & Chopliak, V. V. (2024). Advanced integration of virtual information environments (VIEs) in contemporary educational methodologies. *Society and National Interests. Series "Education/Pedagogy"*, 4(4), 139-154. https://doi.org/10.52058/3041-1572-2024-4(4)-139-154.

Svitlana Y. Pidopryhora – Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sveta26pipodo@gmail.com.

Scientific Supervisor: ***Victoria V. Chopliak*** – teacher of English, Foreign Languages Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

Підопригора Світлана Юріївна – студентка групи ЗПІ-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: sveta26pipodo@gmail.com.

Науковий керівник: ***Чопляк Вікторія Володимирівна*** – викладач англійської мови, кафедра іноземних мов, Вінницький Національний Технічний Університет м. Вінниця, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

UDC 004.4’232:004.55

M. A. Tkachenko
V. V. Chopliak

THE REACT ECOSYSTEM AS A FOUNDATION FOR CROSS-PLATFORM APPLICATION DEVELOPMENT

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У роботі досліджено архітектурні засади екосистеми React як єдиної платформи для кросплатформної розробки програмних застосунків. Проаналізовано механізм Fiber-рекомпозиції та модель подвійної буферизації рендерингу React, що забезпечує неблокувальне виконання на головному потоці. Розглянуто перехід React Native до New Architecture на базі JavaScript Interface (JSI) та прямих C++-прив'язок, що скорочує затримку виклику нативних методів з 5-10 мс до субмілісекундного рівня. Виконано порівняльний аналіз Electron та Tauri v2 як середовищ виконання для десктопних застосунків. Розглянуто React Server Components як механізм серверного рендерингу на рівні компонентів та пов’язані з ним ризики безпеки десеріалізації Flight-протоколу. Оцінено економічні переваги кросплатформного підходу: скорочення витрат на 30-41% та пришвидшення виходу на ринок на 40-60%.

Ключові слова: React, Fiber, JSI, React Native New Architecture, Electron, Tauri, React Server Components, кросплатформна розробка.

Abstract

This paper examines the architectural foundations of the React ecosystem as a unified platform for cross-platform application development. The Fiber reconciliation engine and its double-buffering rendering model are analyzed, along with React Native’s transition to the New Architecture based on JSI and direct C++ bindings, reducing native invocation latency from 5-10 ms to sub-millisecond. A comparative evaluation of Electron and Tauri v2 as desktop execution environments is presented, highlighting trade-offs in bundle size, memory footprint, and security model. React Server Components are examined as a server-side rendering primitive and the security implications of the Flight deserialization boundary are assessed. The economic advantages of the cross-platform approach are quantified: a 30-41% reduction in development costs and a 40-60% acceleration of time-to-market compared to maintaining separate native codebases.

Keywords: React, Fiber, JSI, React Native New Architecture, Electron, Tauri, React Server Components, cross-platform development.

Introduction

Building software that runs consistently across web browsers, mobile operating systems, and desktop environments has historically demanded separate engineering teams and codebases. React’s core design decision – decoupling the reconciliation engine from the rendering target – established a technical foundation for addressing this fragmentation. Where the legacy stack-based reconciler processed the component tree synchronously and blocked the main thread on deep rendering passes, the Fiber architecture introduced an iterative, pausable execution model constructed as a singly-linked list of work units [1]. This structural shift, combined with the progressive adoption of JSI-based native bindings and server-side rendering primitives, has positioned the React ecosystem as a technically and economically viable foundation for unified multi-platform development.

Research results

The Fiber engine restructures UI rendering as a traversable graph of fiber nodes, each carrying child, sibling, and return pointers that allow the runtime to traverse the component tree iteratively rather than recursively [1]. Rendering work is divided into execution slices of approximately 5-16 ms, yielding control to the host scheduler between slices to preserve responsiveness during complex UI updates [1]. React 19 formalizes concurrent rendering as the default execution mode, maintaining a double-buffered work-in-progress tree that is atomically committed to the live interface once rendering completes [1]. This model enables high-priority updates – such as keyboard or pointer interactions – to interrupt and preempt lower-priority background rendering passes without corrupting the displayed state [1].

On mobile targets, the React Native New Architecture replaces the asynchronous JSON bridge with the JavaScript Interface (JSI), a lightweight C++ API that allows the JavaScript engine to hold direct references to host C++ objects and invoke native methods synchronously [2]. This eliminates bridge serialization overhead: native invocation latency drops from 5-10 ms under the legacy model to sub-millisecond under JSI, a roughly 40× improvement in direct method execution [2]. The Fabric renderer executes layout calculations synchronously via the Yoga 3.0 engine, while TurboModules defer initialization until first access, reducing cold-start times by 25-43% [2]. Shopify's production migration of 300 screens to React Native – underpinned by the New Architecture – resulted in 86% code unification across platforms and the elimination of 1.8 million lines of redundant code, with Android launch times improving by 10% [3]. A complementary optimization developed during this migration, the FlashList component, achieves a 10× throughput improvement over the standard FlatList by recycling native cell views during scroll rather than allocating new objects [3].

For desktop targets, Electron and Tauri v2 represent structurally opposed execution models. Electron bundles a full Chromium instance alongside a Node.js runtime inside every application package, producing installer sizes of 80–200 MB and idle RAM consumption of 150-400 MB, with cold-start latencies between 1.0 s and 5.0 s [4]. Tauri v2 delegates rendering to the OS-native WebView (WebKit on macOS, Edge WebView2 on Windows, WebKitGTK on Linux) and manages system interactions through a Rust backend, yielding installer sizes of 2-10 MB and idle RAM of 30-80 MB [4]. From a security standpoint, Electron's coexistence of Chromium and Node.js creates a path from XSS to remote code execution on the host machine if contextIsolation and nodeIntegration are not explicitly configured; Tauri v2 operates under a deny-by-default capability model in which all OS API access must be explicitly declared per window, minimizing the exploitable surface area of a frontend compromise [4]. Production binary comparisons reinforce the divergence: VS Code (Electron) ships at approximately 350 MB, while a comparable Tauri-based application reaches approximately 8 MB [4].

React Server Components (RSCs) extend the cross-platform model into full-stack execution by splitting rendering between server-only modules – which access databases and file systems without exposing credentials to the client bundle – and client components that carry interactive state and browser hooks [5]. The Flight protocol serializes server-rendered UI structures into a streamable intermediate format, which the client runtime consumes progressively, merging Webpack chunks and rendering the interface without full-page refreshes [5]. A critical engineering constraint of this model is that props crossing the server-to-client boundary are serialized into the Flight payload and are therefore visible in network traffic; sensitive data must be filtered at the boundary before serialization [5]. The deserialization complexity of the Flight engine has also surfaced severe security vulnerabilities: CVE-2025-55182 (CVSS 10.0) allowed unauthenticated remote code execution via the Flight parsing engine, patched in React 19.0.1, 19.1.2, and 19.2.1 [5]. From an economic perspective, shared React codebases across web, mobile, and desktop can reach 83% logic reuse, translating to a 30-41% reduction in upfront development costs and a 40-60% acceleration of time-to-market relative to maintaining separate native teams [6].

Conclusion

The React ecosystem has evolved from a UI library into a structurally coherent platform for multi-target software delivery. The Fiber engine's time-sliced, double-buffered execution model resolves the synchronous thread-blocking limitations of its predecessor, while the concurrent rendering default in React 19 formalizes priority-aware scheduling at the framework level. JSI-based native bindings bring React Native's performance within competitive range of fully native implementations, as evidenced by production results at Shopify. The Electron-Tauri v2 decision remains an active trade-off between rendering consistency and resource efficiency, with Tauri offering substantially lower overhead at the cost of cross-platform rendering uniformity. RSCs introduce server-side rendering composition at the component level, though the Flight deserialization boundary requires disciplined security practices and timely patch management. Across all targets, the shared business logic layer and standardized component model make the React ecosystem an economically and technically justified foundation for cross-platform application development.

REFERENCES

1. React Documentation. URL: https://react.dev/.
2. React Native – New Architecture. URL: https://reactnative.dev/docs/the-new-architecture/landing-page.
3. Shopify Engineering Blog. URL: https://shopify.engineering/shopify-s-new-react-native-architecture.
4. Tauri v2 Documentation. URL: https://v2.tauri.app/.
5. Next.js App Router – React Server Components. URL: https://nextjs.org/docs/app/building-your-application/rendering/server-components.
6. Statista – Most used cross-platform mobile frameworks. URL: https://www.statista.com/statistics/869224/worldwide-software-developer-working-hours/.
7. Nykyporets S. S. , Kot S. O. , Hadaichuk N. M. , Ibrahimova L. V. , Chopliak V. V. Argumentation patterns in power engineering student research writing: how learners construct causality, evidence, and generalizations. *«Bulletin of Science and Education». Series "Philology".* 2026. № 2(44) 2026. P. 121-139. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6165-2026-2(44)-121-139.
8. Sachaniuk-Kavets'ka N. V., Nykyporets S. S. LLM-based automation for translating mathematical formulae and symbols: challenges and perspectives for technical communication. *Scientific innovations and advanced technologies. Series «Education/Pedagogy»*, 2026. № 3(55). P. 660-677. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2026-3(55)-660-677.
9. Kravchenko K., Ketsyk-Zinchenko U., Suduk I., Nykyporets S., Cherednychenko V. Effectiveness of online platforms in developing language skills of higher education students. *Revista Eduweb*. 2025. 19(3). P. 303-314. DOI: https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2025.19.03.19.

Ткаченко Максим Андрійович – студент групи 5ПІ-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: phexuss@gmail.com.

Науковий керівник: ***Чопляк Вікторія Володимирівна*** – викладач англійської мови, кафедра іноземних мов, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

Maksym A. Tkachenko – a student of 5SE-25b group, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: phexuss@gmail.com.

Scientific supervisor***: Victoria V. Chopliak*** – teacher of English, Foreign Languages Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

УДК 004.582:004.946

Teterev M. Y.
Chopliak V. V.

CLAUDE MYTHOS: ANALYSIS OF THE CAPABILITIES OF AUTONOMOUS AI AGENTS IN DETECTING CRITICAL 0-DAY VULNERABILITIES

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У роботі досліджено ефективність автономних AI-агентів (на прикладі Claude Mythos) у кібербезпеці. Порівняно підходи AI-аналізу з класичним фаззингом у виявленні 0-day вразливостей. На реальних кейсах (багаторічні критичні баги в OpenBSD та FFmpeg) доведено перевагу автономного пошуку коду. Також окреслено ключові етичні та безпекові ризики використання AI-систем в offensive security.

Ключові слова: AI-агенти, кібербезпека, 0-day, Claude Mythos, фаззинг, автономний аналіз.

Abstract

This paper explores the efficiency of autonomous AI agents (using Claude Mythos as a case study) in cybersecurity. It compares AI-driven analysis with traditional fuzzing for zero-day vulnerability detection. The technical superiority of autonomous search is demonstrated through real-world cases involving legacy bugs in OpenBSD and FFmpeg. Key ethical and security risks of deploying AI in offensive security are also outlined.

Keywords: AI agents, cybersecurity, zero-day, Claude Mythos, fuzzing, autonomous analysis.

Introduction

Artificial intelligence technologies are rapidly transforming modern cybersecurity approaches. While previous language models primarily acted as assistants for developers and security researchers, frontier AI systems are increasingly capable of independently performing complex analytical tasks. One of the most notable examples is Claude Mythos Preview, introduced by Anthropic in April 2026 as part of Project Glasswing.

Research results

One of the main technological differences between Claude Mythos and classical vulnerability detection systems is its autonomous reasoning capability. Traditional fuzzing systems rely on generating large numbers of malformed inputs to trigger crashes or abnormal behavior. In contrast, Mythos analyzes large codebases contextually, searching for logical inconsistencies and hidden exploitation chains.

A significant confirmation of these capabilities was the discovery of a 27-year-old vulnerability in OpenBSD related to TCP selective acknowledgments (SACK). Another notable case involved FFmpeg, where Mythos identified a 16-year-old vulnerability in the H.264 decoder.

Analysis of the results

The emergence of Claude Mythos demonstrates a major shift in cybersecurity methodology. Classical vulnerability detection tools are limited by predefined signatures, heuristics, or brute-force fuzzing approaches. Autonomous AI agents, however, can reason about software behavior and generate new hypotheses regarding possible attack vectors.

At the same time, these capabilities create serious ethical and security concerns. Anthropic deliberately restricted public access to Mythos because the same mechanisms that can protect infrastructure may also be used for offensive cyber operations.

Conclusion

Claude Mythos Preview represents one of the first examples of an autonomous AI agent capable of independently detecting and analyzing critical zero-day vulnerabilities in complex software ecosystems. The discovery of decades-old vulnerabilities in OpenBSD and FFmpeg confirms the practical effectiveness of this approach and demonstrates the growing role of AI in offensive and defensive cybersecurity.

REFERENCES

1. Anthropic Security Research: Claude Mythos Preview. URL: https://red.anthropic.com/2026/mythos-preview/.
2. TechCrunch: Anthropic debuts preview of Mythos. URL: https://techcrunch.com/2026/04/07/anthropic-mythos-ai-model-preview-security/.
3. Tom's Hardware: Mythos identifies thousands of zero-days. URL: https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/anthropics-latest-ai-model-identifies-thousands-of-zero-day-vulnerabilities-in-every-major-operating-system-and-every-major-web-browser-claude-mythos-preview-sparks-race-to-fix-critical-bugs-some-unpatched-for-decades.
4. Nykyporets S. S. Hadaichuk, N. M. Foreign language media literacy as a protective factor against AI-generated disinformation and psychological stress in technical higher education in Ukraine. *Transformational vectors of public administration, law, and humanities in the development of the modern educational system: Scientific monograph.* Riga, Latvia: "Baltija Publishing", 2025. 492 p. P. 305-330. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-647-8-14.
5. Kot S. O., Nykyporets, S. S. Activating students' cognitive engagement in technical English learning with AI tools. *Science and education in the third millennium: information technology, education, law, psychology, social security and work, management. International collective monograph.* Volume I. Institute of Public Administration Affairs. Lublin, Polska, 2025. 532 p., Pp. 295-332. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.16942267.
6. Ibrahimova L. V., Nykyporets, S. S. Information security in the global context: linguistic perspectives and the role of English. *International security studios: managerial, technical, legal, environmental, informative and psychological aspects.* International collective monograph. Volume II. ISAP, Research and Education. 2025. 436 p., P. 321-345. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15356365.
7. Nykyporets S. S. The role of AI in enhancing technical vocabulary acquisition among engineering students. *Distance Education in Ukraine: Innovative, Normative-Legal, Pedagogical Aspects*. 2025. №5. Pp. 79-85. DOI: https://doi.org/10.18372/2786-5495.1.20579.

Тетерев Максим Юрійович – студент групи 5ПІ-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: teterevm08@gmail.com.

Науковий керівник: ***Чопляк Вікторія Володимирівна*** – викладач англійської мови, кафедра іноземних мов, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

Maksym Y. Teterev – Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: teterevm08@gmail.com.

Scientific Supervisor: ***Victoria V. Chopliak*** – teacher of English, Foreign Languages Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

UDC 004.41:004.052.2

M. K. Milinchuk
V. V. Chopliak

STATIC CODE ANALYSIS AS A TOOL FOR IMPROVING SOFTWARE QUALITY IN MODERN APPLICATIONS

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У даній роботі розглянуто статичний аналіз коду як ефективний метод забезпечення якості програмного забезпечення. Проаналізовано принципи роботи інструментів статичного аналізу, їх інтеграцію у процеси розробки та CI/CD-конвеєри. Особливу увагу приділено виявленню вразливостей безпеки, технічного боргу та порушень стандартів кодування на ранніх етапах розробки. Визначено переваги застосування статичного аналізу коду для підвищення надійності та підтримуваності сучасного програмного забезпечення.

Ключові слова: статичний аналіз коду, якість програмного забезпечення, SAST, технічний борг, CI/CD, безпека коду.

Abstract

This paper examines static code analysis as an effective method for ensuring software quality. The principles of static analysis tools and their integration into development processes and CI/CD pipelines are analyzed. Special attention is paid to the early detection of security vulnerabilities, technical debt, and coding standard violations. The advantages of applying static code analysis for improving the reliability and maintainability of modern software are determined.

Key words: static code analysis, software quality, SAST, technical debt, CI/CD, code security.

Introduction

Modern software systems are growing in scale and complexity, making manual quality control increasingly insufficient. Defects, security vulnerabilities, and poor coding practices introduced during development may remain undetected until late stages of the software lifecycle, leading to significant costs and operational risks [1]. Static code analysis has emerged as a powerful approach to addressing these challenges. Unlike dynamic testing, which requires executing a program, static analysis inspects source code without running it, enabling the identification of potential defects at the earliest possible stage of the development process [2]. The purpose of this paper is to analyze the principles, tools, and benefits of static code analysis in modern software engineering.

Research results

Static code analysis tools operate by parsing the source code into an abstract syntax tree (AST) and applying predefined rule sets or pattern-matching algorithms to detect anomalies [3]. These tools can identify a wide range of issues, including unused variables, null pointer dereferences, buffer overflows, SQL injection vulnerabilities, and violations of coding standards such as MISRA or CERT.

Among the most widely used tools are SonarQube, ESLint, Checkstyle, PMD, and Coverity. Each tool targets specific programming languages and provides configurable rule sets tailored to different quality objectives. SonarQube, for instance, supports over twenty-five programming languages and delivers dashboards with metrics on code coverage, code smells, duplications, and security hotspots [4].

One of the most significant advantages of static analysis is its seamless integration into continuous integration pipelines. When configured as a mandatory step in CI/CD workflows, static analysis tools automatically block code with critical violations from being merged into the main branch, enforcing quality gates at scale. This practice shifts quality assurance to the left in the development lifecycle, substantially reducing the cost of identifying and fixing defects compared to later-stage testing.

Static Application Security Testing (SAST) represents a specialized form of static analysis focused on identifying security vulnerabilities such as cross-site scripting (XSS), insecure cryptographic usage, and hard-coded credentials [5]. SAST tools are increasingly incorporated into DevSecOps workflows, ensuring that security considerations are addressed from the earliest stages of development rather than as an afterthought.

Despite their advantages, static analysis tools also present certain limitations. They may generate false positives, flagging code that is technically correct, which can erode developer trust and encourage rule suppression over time. Additionally, static analysis cannot detect runtime-dependent bugs or concurrency issues that only manifest during actual program execution.

Conclusion

In conclusion, static code analysis represents an indispensable tool in modern software quality assurance. By detecting defects, vulnerabilities, and code quality issues at the source level, it enables development teams to build more reliable and secure software while reducing downstream maintenance costs. The integration of static analysis into CI/CD pipelines and DevSecOps workflows is becoming a standard practice in professional software development. Future advances in AI-assisted code analysis are expected to further reduce false positive rates and significantly improve the accuracy of defect detection in complex software systems.

REFERENCES

1. OWASP Static Code Analysis. URL: https://owasp.org/www-community/controls/Static_Code_Analysis.
2. Introduction to Static Analysis / Synopsys. URL: https://www.synopsys.com/glossary/what-is-sast.html.
3. Abstract Syntax Trees and Static Analysis. URL: https://www.geeksforgeeks.org/abstract-syntax-tree-ast-in-java/.
4. SonarQube Documentation. URL: https://docs.sonarqube.org/latest/.
5. SAST – Static Application Security Testing / Gartner. URL: https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/static-application-security-testing-sast.

Мілінчук Максим Костянтинович – студент групи 6ПІ-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: maksimmilinchyk@gmail.com.

Науковий керівник: ***Чопляк Вікторія Володимирівна*** – викладач англійської мови, кафедра іноземних мов, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

Maksym K. Milinchuk – a student of 6PI-24b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: maksimmilinchyk@gmail.com.

Scientific Supervisor: ***Victoria V. Chopliak*** – teacher of English, Foreign Languages Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

УДК: 004.896:681.518:628.93

Д. Ю. Журба

Застосування технологій штучного інтелекту для автоматизації створення та публікації відеоконтенту

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено можливості застосування технологій штучного інтелекту для автоматизації процесів створення та публікації відеоконтенту. Запропоновано підхід, що включає генерацію текстових сценаріїв, синтез мовлення та формування відеоряду з подальшою автоматичною публікацією. Розглянуто використання сучасних AI-моделей для обробки тексту, аудіо та візуального контенту. Проаналізовано переваги автоматизації, зокрема скорочення часу виробництва контенту та зменшення участі людини. Визначено основні обмеження та виклики, пов'язані з якістю генерації та обробкою даних.

Ключові слова: штучний інтелект, генерація контенту, відео, синтез мовлення, автоматизація, нейронні мережі.

Abstract

This paper explores the application of artificial intelligence technologies for automating video content creation and publishing processes. An approach is proposed that includes text script generation, speech synthesis, and video composition followed by automatic publishing. The use of modern AI models for processing text, audio, and visual content is described. The advantages of automation, including reduced production time and minimal human involvement, are analyzed. Key limitations and challenges related to content quality and data processing are also identified.

Keywords: artificial intelligence, content generation, video, speech synthesis, automation, neural networks.

Вступ

У сучасному цифровому середовищі відеоконтент є одним із найбільш популярних та ефективних способів передачі інформації. Соціальні мережі та онлайн-платформи потребують великої кількості якісного контенту, що створює потребу в автоматизації процесів його генерації.

Технології штучного інтелекту відкривають нові можливості для створення мультимедійного контенту без значної участі людини. Використання нейронних мереж дозволяє автоматизувати ключові етапи — від генерації тексту до формування повноцінного відео.

Сутність системи автоматизованої генерації відеоконтенту

Запропонована система базується на використанні технологій штучного інтелекту для повного циклу створення відеоконтенту. Основними етапами є генерація текстового сценарію, синтез аудіосупроводу та формування відеоряду.

На першому етапі здійснюється генерація сценарію за допомогою мовних моделей, які формують структурований текст відповідно до заданої тематики. Далі текст передається до сервісу синтезу мовлення, де перетворюється на аудіо з використанням технологій text-to-speech.

Наступним етапом є формування відео, яке включає підбір або генерацію візуального контенту, синхронізацію з аудіо та базовий монтаж. Після цього готовий матеріал автоматично передається до системи публікації.

Технологічна реалізація

Реалізація системи здійснюється з використанням сучасних інструментів штучного інтелекту та обробки даних. Для генерації тексту застосовуються мовні моделі, здатні створювати зв'язні та контекстно релевантні сценарії.

Синтез мовлення виконується за допомогою нейронних моделей, які забезпечують природне звучання голосу. Для створення відео використовуються інструменти обробки зображень та відео, що дозволяють автоматизувати процес монтажу.

Інтеграція всіх компонентів дозволяє реалізувати повністю автоматизований pipeline створення контенту — від ідеї до публікації.

Переваги використання штучного інтелекту

Застосування технологій штучного інтелекту забезпечує суттєве скорочення часу створення відеоконтенту. Автоматизація дозволяє генерувати великі обсяги матеріалу без значних витрат ресурсів.

Крім того, зменшується залежність від людського фактору, що дозволяє стандартизувати процес створення контенту та підвищити його масштабованість. Такі системи можуть бути використані у маркетингу, освіті, медіа та інших сферах.

Виклики та обмеження

Попри значні переваги, використання штучного інтелекту має певні обмеження. Одним із ключових викликів є забезпечення високої якості згенерованого контенту, оскільки моделі можуть створювати неточності або некоректну інформацію.

Також важливими є питання обробки великих обсягів даних, оптимізації продуктивності та інтеграції різних AI-компонентів у єдину систему.

Додатковими аспектами є етичні питання використання штучного інтелекту, зокрема авторське право та достовірність інформації.

Висновок

Застосування технологій штучного інтелекту для автоматизації створення та публікації відеоконтенту є перспективним напрямом розвитку сучасних інформаційних систем. Запропонований підхід дозволяє значно спростити процес виробництва контенту та підвищити його ефективність.

У майбутньому такі рішення можуть стати основою для повністю автоматизованих контент-платформ, що забезпечують швидке та масштабоване створення мультимедійної інформації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A. Deep Learning. MIT Press, 2016. URL: https://www.scribd.com/document/318441546/Ian-Goodfellow-Yoshua-Bengio-Aaron-Courville-Deep-Learning-pre-pub-version-MIT-Press-2016-pdf (дата звернення: 23.03.2026).

2. Jurafsky, D., Martin, J. Speech and Language Processing. Pearson, 2021. URL: https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/ (дата звернення: 23.03.2026).

3. Russell, S., Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson, 2020. URL: https://repo.darmajaya.ac.id/4836/1/Stuart%20Russell%2C%20Peter%20Norvig-Artificial%20Intelligence_%20A%20Modern%20Approach-Prentice%20Hall%20%28%20PDFDrive%20%29.pdf (дата звернення: 23.03.2026).

Журба Даниїл Юрійович - студент групи 4ПІ-22Б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: daniazhurba2004@gmail.com

Zhurba Danyil Yuriyovych - student of group 4PI-22B, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: daniazhurba2004@gmail.com

УДК: 004.896:681.518:628.93

Д. Ю. Журба

Розробка мікросервісної архітектури для систем автоматизованої генерації відеоконтенту

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто підхід до побудови мікросервісної архітектури для систем автоматизованої генерації відеоконтенту з використанням сучасних технологій штучного інтелекту. Запропоновано розподіл функціональності системи на незалежні сервіси, зокрема генерації сценаріїв, синтезу аудіо та створення відео. Особливу увагу приділено використанню платформи Temporal для оркестрації процесів та координації взаємодії між компонентами системи. Проаналізовано переваги мікросервісного підходу, такі як масштабованість, відмовостійкість та гнучкість у розробці. Розглянуто основні технічні виклики, пов'язані з інтеграцією сервісів та обробкою великих обсягів даних.

Ключові слова: мікросервіси, відеоконтент, штучний інтелект, Temporal, оркестрація, автоматизація, масштабованість.

Abstract

This paper considers an approach to building a microservices architecture for automated video content generation systems using modern artificial intelligence technologies. A functional decomposition into independent services is proposed, including scenario generation, audio synthesis, and video creation. Special attention is paid to the use of the Temporal platform for workflow orchestration and coordination between system components. The advantages of the microservices approach, such as scalability, fault tolerance, and development flexibility, are analyzed. Key technical challenges related to service integration and large-scale data processing are also discussed.

Keywords: microservices, video content, artificial intelligence, Temporal, orchestration, automation, scalability.

Вступ

У сучасних умовах стрімкого розвитку цифрових технологій та соціальних платформ значно зростає попит на відеоконтент. Автоматизація процесів стає важливим завданням для бізнесу, маркетингу та медіаіндустрії. Традиційні підходи до розробки таких систем часто є монолітними, що ускладнює їх масштабування, підтримку та розвиток.

Одним із перспективних підходів до вирішення цієї проблеми є використання мікросервісної архітектури. Вона дозволяє розділити складну систему на набір незалежних компонентів, кожен з яких виконує окрему функцію, що забезпечує гнучкість та ефективність розробки.

Сутність та архітектура мікросервісної системи генерації відеоконтенту

Запропонована система базується на мікросервісній архітектурі, в якій кожен компонент виконує чітко визначену функцію. Основними елементами є сервіси генерації сценаріїв, синтезу мовлення, створення відео та сервіс публікації контенту.

Центральним елементом системи є оркестраційний компонент, реалізований із використанням платформи Temporal. Дана технологія дозволяє описувати бізнес-логіку у вигляді керованих workflow-процесів, що забезпечують послідовне виконання етапів генерації контенту. Оркестратор координує виконання задач, включаючи генерацію текстового сценарію, синтез аудіо та створення відео, гарантуючи їхню узгодженість та цілісність. Завдяки використанню Temporal забезпечується збереження стану процесів, автоматичне повторне виконання задач (retry) у разі помилок та підвищена відмовостійкість системи.

Фінальним етапом є передача результату до сервісу публікації, реалізованого на мові Go, який забезпечує розміщення відео на зовнішніх платформах та збереження метаданих у базі даних.

Технологічна реалізація

Система реалізована з використанням сучасних мов програмування та інструментів. Основні сервіси розроблені на Python, що дозволяє інтегрувати алгоритми штучного інтелекту для генерації тексту, аудіо та відео. Для сервісу публікації використано мову Go, яка забезпечує високу продуктивність і ефективну роботу з мережею.

Для керування асинхронними процесами використовується платформа Temporal, яка дозволяє організувати надійне виконання розподілених задач, зберігати стан виконання процесів та відновлювати їх у разі збоїв без втрати даних.

Обмін даними між сервісами здійснюється через API, що забезпечує слабку зв'язаність компонентів та гнучкість системи.

Переваги мікросервісного підходу

Використання мікросервісної архітектури надає низку суттєвих переваг. По-перше, це масштабованість — кожен сервіс може масштабуватись незалежно залежно від навантаження. По-друге, підвищується надійність системи, оскільки збій одного компонента не призводить до повної відмови системи.

Використання платформи Temporal додатково підвищує стабільність системи завдяки вбудованим механізмам обробки помилок, повторного виконання задач та збереження стану виконання процесів.

Виклики та обмеження

Попри значні переваги, мікросервісна архітектура має певні недоліки. Основним викликом є складність координації взаємодії між сервісами та забезпечення узгодженості даних.

Також важливими аспектами є моніторинг розподіленої системи, управління навантаженням та оптимізація продуктивності. Обробка великих обсягів даних, характерна для систем генерації контенту, вимагає ефективних підходів до зберігання та обчислень.

Висновок

Розробка мікросервісної архітектури для систем автоматизованої генерації відеоконтенту є перспективним напрямом у сфері сучасних інформаційних технологій. Запропонований підхід із використанням платформи Temporal дозволяє створювати надійні, масштабовані та гнучкі системи, здатні автоматизувати складні процеси створення цифрового контенту. У майбутньому такі системи можуть стати основою для повністю автоматизованих медіаплатформ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Newman, S. Building Microservices. O'Reilly Media, 2015. URL: https://www.oreilly.com/library/view/building-microservices/9781491950340/ (дата звернення: 23.03.2026).
2. Richardson, C. Microservices Patterns. Manning Publications, 2018. URL: https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=394353 (дата звернення 23.03.2026).
3. Temporal Technologies. Temporal Documentation. URL: https://docs.temporal.io/ (дата звернення: 23.03.2026).

Журба Даниїл Юрійович - студент групи 4ПІ-22Б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: daniazhurba2004@gmail.com

Zhurba Danyil Yuriyovych - student of group 4PI-22B, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: daniazhurba2004@gmail.com

УДК 004.41

Маковій А.В.

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ КОРИСНИХ ЗВИЧОК У ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті розглядається проблематика вдосконалення методів формування корисних звичок у дітей за допомогою спеціалізованих мобільних застосунків. Проведено порівняльний аналіз наявних рішень та обґрунтовано необхідність створення нової системи з функціями фотоверифікації, швидкої авторизації та віртуальної економіки..

Ключові слова: програмне забезпечення, мобільний застосунок, цифрове виховання, гейміфікація, тайм-менеджмент.

Abstract

The article discusses the problems of improving the methods of forming useful habits in children using specialized mobile applications. A comparative analysis of existing solutions was carried out, and the need to create a new system with photo verification, fast authorization, and virtual economy functions was justified.

Keywords: software, mobile application, digital parenting, gamification, time management.

Вступ

Вдосконалення методів формування та контролю корисних звичок у дітей є одним із пріоритетних завдань у сфері сімейного тайм-менеджменту. Традиційні підходи, такі як паперові графіки обов'язків чи фізичні скарбнички, все ще залишаються вживаними, проте їхня ефективність часто обмежена через низький рівень інтерактивності та поступову втрату зацікавленості з боку дитини. Це зумовлює актуальність впровадження спеціалізованих мобільних застосунків, які пропонують принципово нові інструменти для цифрового виховання [1].

Широке розповсюдження смартфонів та розвиток хмарних платформ дозволяють налагодити миттєву синхронізацію даних між батьками та дітьми. Використання таких технологій забезпечує надійне збереження інформації та можливість оперативного зворотного зв'язку за допомогою сповіщень, що значно спрощує процес моніторингу та управління завданнями в режимі реального часу.

Основна частина

Порівняно з традиційними методами, цифрові системи гарантують високу об'єктивність та прозорість контролю. Використання фотодоказів для підтвердження результатів усуває суб'єктивність в оцінюванні зусиль дитини, що допомагає уникнути конфліктних ситуацій. Важливою складовою таких систем є також інтеграція елементів фінансової грамотності. Функціонал віртуального магазину та системи депозитів дає змогу на практиці пояснювати дитині принципи заробітку, планування витрат та накопичення ресурсів [2].

Для обґрунтування доцільності розробки нової мобільної платформи було проведено комплексний аналіз наявних на ринку програмних продуктів зі схожим функціоналом, зокрема було розглянуто наступні рішення:

- Habitica;
- S'moresUp;
- KidHab;
- Do it.

Спершу було розглянуто застосунок Habitica (див. рисунок 1). Даний застосунок є одним із лідерів у сегменті гейміфікації рутини, використовуючи класичні механіки рольових ігор (RPG). Хоча конвертація реальних завдань в ігровий досвід ефективно стимулює короткостроковий інтерес, архітектура системи має суттєвий недолік у контексті сімейного використання. Відсутність ієрархічної моделі доступу та чіткого розподілу на «батьківські» та «дитячі» ролі унеможливлює здійснення

об'єктивного зовнішнього контролю. Система покладається на самостійне підтвердження виконання завдань користувачем, що критично знижує її валідність як інструменту виховання [3].



Рисунок 1 – Приклад роботи застосунку Habitica

Наступним було розглянуто рішення S'moresUp (див. рисунок 2). Продукт позиціонується як комплексна система управління домашніми справами. Її сильною стороною є підтримка верифікації виконаних завдань через фотодокази. Проте, застосунок має перевантажений користувацький інтерфейс, що створює високий поріг входження та вимагає тривалого періоду адаптації для обох сторін. Крім того, незважаючи на наявність системи винагород, у S'moresUp відсутні спеціалізовані модулі для навчання дітей фінансовій грамотності (наприклад, віртуальні депозити або інструменти довгострокового накопичення) [4].



Рисунок 2 – Приклад роботи застосунку S'moresUp

Третім розглянутим продуктом був KidHab (див. рисунок 3). На відміну від попередніх рішень, цей застосунок від початку спроєктований для спільної взаємодії дорослих та дітей з чітким розмежуванням прав доступу. Однак, система має два суттєві обмеження. По-перше, відсутність інструментів об'єктивної верифікації змушує батьків або беззастережно довіряти статусу в додатку, або здійснювати фізичну перевірку, що нівелює переваги цифровізації процесу. По-друге, ускладнений процес щоденної авторизації знижує показник утримання користувачів серед дітей [5].



Рисунок 3 – Приклад роботи застосунку KidHab

Останньою було розглянуто програму Do it! (див. рисунок 4). Даний застосунок містить класичний інструмент управління завданнями, адаптований для спільного використання. Програма вирізняється стабільністю роботи, швидким створенням нагадувань та зрозумілим розподілом ролей. Головним недоліком є повна відсутність інтерактивності: інтерфейс не адаптований під дитяче сприйняття, відсутні елементи гейміфікації та внутрішня система винагород. Як наслідок, застосунок не здатний забезпечити довготривалу мотивацію дитини до виконання рутинних обов'язків [6].



Рисунок 4 – Приклад роботи застосунку Do it!

Аналіз демонструє поляризацію існуючого ринку: рішення пропонують або глибоку гейміфікацію без належних інструментів контролю, або жорсткий менеджмент завдань без механізмів дитячої мотивації. Це підтверджує необхідність розробки гібридної платформи, яка поєднає об'єктивну фотоверифікацію, ієрархічну систему ролей та вбудовану віртуальну економіку з інструментами фінансової грамотності.

Висновок

Підсумовуючи, варто зазначити, що інтеграція інноваційних мобільних платформ у сферу сімейного тайм-менеджменту є обґрунтованим і необхідним кроком для модернізації виховного процесу. Створення комплексних програмних рішень, які синтезують механізми гейміфікації, об'єктивну фотоверифікацію, швидку авторизацію та елементи віртуальної економіки, формує потужне середовище для мотивації. Реалізація такого продукту на базі сучасного технологічного стеку дозволить нівелювати архітектурні та функціональні обмеження наявних аналогів, створюючи оптимальні умови для стійкого закріплення корисних поведінкових патернів у дітей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Гейміфікація. Використання елементів гри в процесі навчання. Онлайн-платформа TalkEn. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://talken.cloud/blog/gamification-using-game-elements-in-the-learning-process/
2. Фінансова грамотність для дітей. Мінфін [Електронний ресурс] – Режим доступу https://sp.minfin.com.ua/privatbank/finansovaya-gramotnost
3. Gamify Your Life. Habitica [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://habitica.com/static/home
4. Your Partner in Parenting! S'moresUp [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.smoresup.com/
5. KidHab App [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://kid-hab.netlify.app/
6. Do it! - Kids habit tracker App [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://apps.apple.com/us/app/do-it-kids-habit-tracker/id6476608758

Маковій Андрій Васильович – студент групи 5ПІ-22Б, факультет інформаційних технологій і комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: makoviystud@gmail.com

Науковий керівник – Бабюк Наталя Петрівна, к. т. н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: babiuk@vntu.edu.ua

Makovii Andii V. – student of group 5PI-22B, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: makoviystud@gmail.com

Supervisor – Babiuk Natalia Petrivna, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Software, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: babiuk@vntu.edu.ua

УДК 539.2:004.852

М. А. Потуторівський
В. В. Мартинюк

ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ (MACHINE LEARNING) ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ НОВИХ МАТЕРІАЛІВ

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Анотація

У роботі розглядається застосування алгоритмів машинного навчання для прогнозування фізичних та хімічних властивостей нових матеріалів. Проаналізовано методи регресії, нейронних мереж та алгоритму випадкового лісу для передбачення таких характеристик, як температура Кюрі, ширина забороненої зони та механічна міцність. Наведено ключові фізичні рівняння, що описують досліджувані явища. Показано, що застосування машинного навчання дозволяє суттєво скоротити час і ресурси лабораторних досліджень порівняно з традиційними підходами.

Ключові слова: машинне навчання, прогнозування властивостей матеріалів, нейронні мережі, випадковий ліс, ширина забороненої зони, матеріалознавство.

Abstract

The paper examines the application of machine learning algorithms for predicting physical and chemical properties of new materials. Regression methods, neural networks, and random forest algorithms are analysed to predict characteristics such as Curie temperature, band gap width and mechanical strength. Key physical equations describing the studied phenomena are presented. It is shown that machine learning can significantly reduce the time and resources required for laboratory research compared to traditional approaches.

Keywords: machine learning, prediction of material properties, neural networks, random forest, band gap, materials science.

Сучасне матеріалознавство стикається з необхідністю швидкого пошуку нових матеріалів із наперед заданими властивостями. Традиційні підходи — молекулярна динаміка та теорія функціоналу густини (DFT) — ґрунтуються на розв'язанні стаціонарного рівняння Шредингера для N-електронної системи [1, 2]:

$$\hat{H}\,\psi = E\,\psi \quad (1)$$

де $\hat{H}$ — оператор Гамільтона системи, ψ — хвильова функція, E — повна енергія системи. Незважаючи на точність, такі обчислення для складних кристалічних систем вимагають значних ресурсів. Альтернативою є алгоритми машинного навчання (МН), що встановлюють приховані залежності між складом, структурою та властивостями матеріалів на основі великих масивів даних [1, 2].

Методи та дані

Для навчання моделей використовувались відкриті бази даних: Materials Project, AFLOW та OQMD, що містять понад 10^5 записів про кристалічні сполуки. Як дескриптори структури застосовувались матриці Кулона M. Елемент матриці для пари атомів i та j при $i \neq j$ визначається як [2]:

$$M_{ij} = \frac{Z_i \cdot Z_j}{|R_i - R_j|}, \quad i \neq j, \qquad (2)$$

де Z_i, Z_j — атомні номери, R_i, R_j — координати атомів у кристалічній гратці. Розглянуто алгоритми МН: метод опорних векторів (SVR), алгоритм випадкового лісу (Random Forest) та глибокі нейронні мережі (DNN) [2, 3]. Для оцінювання точності прогнозування використовувалась середньоквадратична похибка:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(\hat{y}_i - y_i\right)^2} \quad (3)$$

де y_i — виміряне значення, $\hat{y}_i$ — прогнозоване значення властивості, N — кількість зразків у тестовій вибірці.

Результати та обговорення

Проведено порівняльний аналіз точності прогнозування ширини забороненої зони для 1 000 напівпровідникових сполук. Ширина забороненої зони визначається як різниця між мінімальною енергією зони провідності та максимальною енергією валентної зони [3]:

$$E_g = E_{CBM} - E_{VBM}, \quad (4)$$

де E^{cbm} — мінімум зони провідності (Conduction Band Minimum), E_v^{bm} — максимум валентної зони (Valence Band Maximum). RMSE моделі DNN склала 0,18 еВ, що суттєво краще за SVR (0,34 еВ) та лінійну регресію (0,72 еВ). Аналіз важливості ознак показав, що найбільший внесок у прогнозування вносять електронегативність атомів, радіус іонізації та параметри кристалічної комірки [3]. Алгоритм Random Forest для прогнозування температури Кюрі феромагнітних сплавів забезпечив $R^2 = 0{,}91$, а модель GNN передбачила механічну міцність нових перовскітних структур з похибкою до 5 % [1].

Висновки

Показано, що алгоритми машинного навчання є ефективним інструментом прогнозування фізичних властивостей матеріалів. Глибокі нейронні мережі, навчені на дескрипторах матриці Кулона та SOAP-відбитках, демонструють найвищу точність у передбаченні E^G. Подальший розвиток методів МН у матеріалознавстві пов'язаний із розширенням баз даних, вдосконаленням дескрипторів та розробкою інтерпретованих моделей (explainable AI), що дозволить не лише прогнозувати, але й пояснювати фізичні закономірності на рівні квантової механіки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Butler K. T., Davies D. W., Cartwright H., Isayev O., Walsh A. Machine learning for molecular and materials science // Nature. – 2018. – Vol. 559. – P. 547–555.
2. Schmidt J., Marques M. R. G., Botti S., Marques M. A. L. Recent advances and applications of machine learning in solid-state materials science // npj Computational Materials. – 2019. – Vol. 5. – Art. 83.
3. Chen C., Ye W., Zuo Y., Zheng C., Ong S. P. Graph Networks as a Universal Machine Learning Framework for Molecules and Crystals // Chemistry of Materials. – 2019. – Vol. 31. – P. 3564–3572.

Потуторівський Максім Андрійович, студент групи 3ПІ-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Науковий керівник: Мартинюк Володимир Валерійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Potutorivskyy Maksim Andriiovych, student of group 3PI-25b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Scientific supervisor: Martyniuk Volodymyr Valeriiovych, PhD (Engineering), Associate Professor, Department of General Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004:005.9

А. О. Потапков
Г. О. Черноволик

ВЕБ-ЗАСТОСУНОК ДЛЯ ВІДСТЕЖЕННЯ КУРСУ ВАЛЮТ / КРИПТОВАЛЮТ ЧЕРЕЗ API

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Анотація *У роботі розглянуто процес розробки веб-застосунку для відстеження курсу валют, криптовалют і дорогоцінних металів з використанням зовнішніх API. Розроблений програмний продукт орієнтований на інформаційні та аналітичні потреби користувачів і може використовуватися для моніторингу фінансових ринків у режимі, наближеному до реального часу.*

Застосунок включає функціонал авторизації користувачів, перегляду поточних курсів, побудови графіків динаміки змін валют, криптовалют і золота, пошуку фінансових активів, сортування даних та виконання запитів до зовнішніх сервісів. Графічний інтерфейс реалізовано з використанням React, JavaScript і TypeScript. Для отримання фінансових даних застосовано API Національного банку України та Binance API.
Ключові слова: вебзастосунок, моніторинг курсу валют, фінансові дані, API, криптовалюти, дорогоцінні метали, графіки, авторизація, інтерфейс, React, TypeScript.

Abstract *The paper considers the development of a web application for tracking exchange rates, cryptocurrencies, and precious metals using external APIs. The developed software product is intended for informational and analytical use and can be applied for financial market monitoring in near real time.*

The application includes user authentication, viewing current exchange rates, building charts of currency, cryptocurrency, and gold price dynamics, searching and sorting financial assets, and executing requests to external services. The graphical user interface is implemented using React, JavaScript, and TypeScript. The National Bank of Ukraine API and Binance API are used to obtain financial data.
Keywords: web application, exchange rate monitoring, financial data, API, cryptocurrencies, precious metals, charts, authorization, interface, React, TypeScript.

Вступ

Сучасний етап розвитку цифрової економіки характеризується стрімким зростанням обсягів фінансової інформації та підвищенням ролі інформаційних технологій у процесах аналізу й управління фінансовими ресурсами. Одним із ключових аспектів функціонування фінансових ринків є оперативне отримання достовірних даних про курси валют, криптовалют і дорогоцінних металів [1]. В умовах високої волатильності ринків та глобалізації фінансових процесів потреба у швидкому та зручному доступі до таких даних постійно зростає.

Однією з основних проблем у сфері моніторингу фінансових показників є фрагментарність і різнорідність джерел даних. Користувачі змушені використовувати декілька різних сервісів для отримання інформації про курси валют, криптовалют і вартості золота, що ускладнює аналіз та порівняння даних. Крім того, значна частина існуючих рішень не забезпечує достатньої гнучкості, персоналізації або наочного представлення інформації, що знижує ефективність їх використання.

Традиційні методи відстеження фінансових показників, зокрема використання статичних вебсторінок або ручного збору даних, мають суттєві обмеження. Вони не дозволяють оперативно реагувати на зміни ринку, аналізувати динаміку курсів у реальному часі та автоматизувати процес оновлення інформації. Це особливо критично для криптовалютного ринку, який характеризується високою волатильністю та швидкими коливаннями курсів.

У цьому контексті використання вебзастосунків, які інтегруються із зовнішніми API фінансових сервісів, відкриває нові можливості для автоматизованого збору, обробки та візуалізації фінансових даних. API дозволяють отримувати актуальні значення курсів валют, криптовалют і золота безпосередньо з надійних джерел, мінімізуючи затримки та знижуючи ризик помилок. Поєднання таких механізмів із сучасними вебтехнологіями забезпечує створення зручних і функціональних програмних рішень.

Фінансові активи, такі як іноземні валюти, криптовалюти та золото, мають складну структуру даних. Вона включає поточні курси, історичні значення, часові мітки, відсоткові зміни та інші

аналітичні показники. Автоматизовані вебсистеми дозволяють не лише отримувати ці дані, а й відображати їх у вигляді графіків, що значно полегшує аналіз тенденцій і прийняття обґрунтованих рішень.

Метою роботи є підвищення якості та зручності моніторингу фінансових показників шляхом створення вебзастосунку, який забезпечує інтегроване відображення курсів валют, криптовалют і золота з використанням зовнішніх API.

Результати дослідження

У межах роботи розроблено вебзастосунок для відстеження фінансових ринків, який забезпечує отримання, обробку та візуалізацію актуальних даних щодо валютних курсів, криптовалют і дорогоцінних металів. Система дозволяє користувачу переглядати поточні значення фінансових інструментів, аналізувати динаміку змін, працювати з деталізованими сторінками активів та використовувати механізм авторизації для персоналізованого доступу.

Клієнтську частину застосунку створено на основі React із використанням TypeScript. Такий підхід дозволяє реалізувати компонентну структуру інтерфейсу, підвищити надійність програмного коду та забезпечити зручне розширення функціональності. Для організації навігації між сторінками використано React Router, а для взаємодії з зовнішніми джерелами даних застосовано асинхронні HTTP-запити через Fetch API.

Головна сторінка вебзастосунку відображає агреговану інформацію щодо популярних криптовалют, курсів валют НБУ та інвестиційних металів. Дані автоматично оновлюються через визначений інтервал часу, що забезпечує актуальність відображених показників.



Рисунок 1 – Головна сторінка вебзастосунку

Для криптовалютного ринку джерелом даних виступає Binance REST API. У застосунку реалізовано отримання 24-годинних тикерів, відображення поточної ціни, зміни за добу, максимального та мінімального значення, а також обсягу торгів. Сторінка ринку криптовалют містить таблицю торгових пар із можливістю пошуку, сортування, пагінації та додавання активів до списку обраних.



Рисунок 2 – Сторінка ринку криптовалют

Для кожного фінансового активу реалізовано сторінку детального перегляду. Вона містить поточну ціну, відсоткову зміну, максимальне та мінімальне значення за період, обсяг торгів і інтерактивний графік. Користувач може змінювати часовий інтервал графіка, після чого система виконує повторний запит до API та оновлює дані без перезавантаження сторінки.

Рисунок 3 – Сторінка детальної інформації про актив

Для відображення курсів фіатних валют використовується API Національного банку України. Отримані дані надходять у форматі JSON, після чого нормалізуються та перетворюються у внутрішню структуру застосунку. Для кожної валюти відображається код, назва, курс до гривні, дата оновлення та відсоткова зміна відносно попереднього опитування.



Рисунок 4 – Сторінка курсів валют НБУ

Окремий модуль застосунку призначений для моніторингу вартості дорогоцінних металів, зокрема золота та срібла. Дані також отримуються через сервіс НБУ та відображаються у вигляді інформаційних карток із поточними значеннями, відсотковою зміною та міні-графіками динаміки. Це дозволяє об’єднати у межах одного інтерфейсу декілька типів фінансових активів.



Рисунок 5 – Сторінка моніторингу дорогоцінних металів

Модуль авторизації забезпечує вхід користувача, створення облікового запису, збереження стану сесії у локальному сховищі браузера та захист функціональних маршрутів. У разі некоректного введення даних система відображає повідомлення про помилку та не дозволяє перейти до основної частини застосунку до виправлення введених значень.

У процесі розробки також реалізовано механізми обробки помилок мережі, перевірки коректності відповідей API, нормалізації числових значень, побудови часових рядів для графіків і скасування запитів за допомогою AbortController. Це забезпечує стабільність роботи інтерфейсу під час швидкої навігації між сторінками або оновлення даних.

Тестування вебзастосунку проводилося у сучасних браузерах Google Chrome, Mozilla Firefox та Microsoft Edge. Було перевірено роботу авторизації, отримання даних із Binance API та API НБУ, побудову графіків, пошук і сортування активів, збереження списку обраних, адаптивність інтерфейсу та обробку помилкових сценаріїв. Результати тестування підтвердили стабільну роботу основних функціональних модулів.

Висновки

У результаті виконання роботи було розроблено вебзастосунок для відстеження фінансових ринків, який забезпечує отримання, обробку та візуалізацію актуальних даних щодо валютних курсів, криптовалют і дорогоцінних металів у режимі, наближеному до реального часу. Розроблена система дозволяє користувачу переглядати поточні значення фінансових інструментів, аналізувати динаміку

змін, працювати з деталізованими сторінками активів та використовувати механізм авторизації для персоналізованого доступу.

У роботі реалізовано модулі отримання фінансових даних через зовнішні API, обробки та нормалізації отриманої інформації, побудови графіків, авторизації користувачів і графічного інтерфейсу. Використання React, TypeScript, Vite, Fetch API, Binance API та API Національного банку України дозволило створити гнучке й масштабоване програмне рішення.

Проведене тестування підтвердило коректність роботи основних функцій вебзастосунку, стабільність обробки асинхронних запитів, правильність відображення фінансових показників і зручність взаємодії користувача із системою. Розроблений вебзастосунок може бути використаний як інформаційний інструмент для моніторингу фінансових ринків, а також як основа для подальшого розширення функціональності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Arvind Narayanan, Joseph Bonneau, Edward Felten, Andrew Miller, Steven Goldfeder. Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction. Princeton: Princeton University Press, 2020. 336 с.
2. Geewax J. J. API Design Patterns. Shelter Island: Manning Publications, 2021. 424 с.
3. CoinMarketCap : вебсайт. URL: https://coinmarketcap.com/ (дата звернення: 24.02.2026).
4. Binance. Офіційний вебсайт : вебсайт. URL: https://www.binance.com/ (дата звернення: 24.02.2026).
5. Google Finance : вебсайт. URL: https://www.google.com/finance (дата звернення: 24.02.2026).
6. Investing.com : вебсайт. URL: https://www.investing.com/ (дата звернення: 24.02.2026).
7. React. Офіційна документація : вебсайт. URL: https://react.dev/ (дата звернення: 24.02.2026).
8. Національний банк України. Офіційні курси валют (NBUStatService) : вебсайт. URL: https://bank.gov.ua/NBUStatService/v1/statdirectory/exchange?json (дата звернення: 24.02.2026).
9. Binance Spot API. Kline/Candlestick Data (OHLCV) : вебсайт. URL: https://developers.binance.com/docs/binance-spot-api-docs (дата звернення: 24.02.2026).

Потапков Андрій Олександрович – студент групи 5ПІ-22Б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: anderypotap2004@gmail.com

Черноволик Галина Олександрівна – доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Potapkov Andrii Oleksandrovych – student of group 5PI-22B, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: anderypotap2004@gmail.com

Chernovolyk Halyna Oleksandrivna – Associate Professor of the Department of Software, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.056.55

О. М. Дзюбенко
Г. О. Черноволик

ВЕБСИСТЕМА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИПТОГРАФІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ФАЙЛІВ

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Анотація *Розроблено програмний застосунок вебсистеми для криптографічної безпеки файлів. Система дозволяє користувачам завантажувати файли, обирати метод шифрування, задавати ключі, виконувати шифрування або розшифрування даних, а також перевіряти цілісність інформації за допомогою геш-функцій. Передбачено підтримку як симетричних, так і асиметричних алгоритмів шифрування.*

Систему розроблено з використанням мови програмування JavaScript, середовища Visual Code, бібліотеки NodeJS та інтерфейсних технологій HTML, CSS, JavaScript, TypeScript.
Ключові слова: веб-застосунок, шифрування, криптографія, PBKDF2, захист файлів, бінарний код, конфіденційність, пароль, інтерфейс, диск.

Abstract *Software application of a web system for cryptographic file protection have been developed. The system allows users to upload files, select an encryption method, set keys, perform encryption or decryption of data, and verify the integrity of information using hash functions. Support for both symmetric and asymmetric encryption algorithms is provided.*

The system was developed using the JavaScript programming language, the Visual Studio Code environment, the Node.js library, and front-end technologies such as HTML, CSS, and JavaScript, TypeScript.
Keywords: web application, encryption, cryptography, PBKDF2, file protection, binary code, confidentiality, password, interface, disk.

Вступ

Сучасний етап розвитку інформаційних технологій характеризується стрімким зростанням обсягів цифрової інформації, яка передається, обробляється та зберігається в глобальних комп'ютерних мережах. З появою нових форм зберігання і обробки даних, таких як хмарні технології, вебзастосунки та великі дані, виникає безліч проблем, пов'язаних з безпекою цієї інформації. Зокрема, однією з основних загроз є несанкціонований доступ до інформації, її зміна або крадіжка. В умовах постійного зростання цифрових даних і все більш активного використання хмарних сервісів для зберігання та передачі файлів необхідно забезпечити високий рівень захисту цієї інформації. Веб-сервіси, що надають доступ до файлів, можуть бути піддані різноманітним загрозам, що ставить питання про необхідність реалізації ефективних методів захисту даних, таких як криптографія [1].

Криптографія — це наука про методи захисту інформації від несанкціонованого доступу, змін і крадіжки через її перетворення в зашифровану форму. Цей процес дозволяє забезпечити конфіденційність, цілісність, автентичність та невідмовність переданої інформації. Розвиток криптографічних алгоритмів надає можливість створювати високонадійні системи захисту даних, що мають важливе значення для збереження безпеки в умовах зростаючої кількості кіберзагроз.

До недавнього часу криптографічний захист даних в основному використовувався великими компаніями та урядовими структурами, і доступ до подібних рішень був обмежений. Однак з розвитком веб-технологій, зокрема в напрямку надання користувачам можливості шифрування та дешифрування даних без необхідності встановлення додаткового програмного забезпечення, виникла потреба в створенні нових інтуїтивно зрозумілих та доступних криптографічних веб-сервісів. Це дозволяє простим користувачам швидко і безпечно виконувати операції з даними, захищаючи їх від несанкціонованого доступу або змін.

Загрозливі тенденції щодо безпеки даних вимагають високого рівня захисту навіть для звичайних користувачів. Поява таких технологій, як хмарні сервіси, призводить до нових викликів для забезпечення конфіденційності. Більшість традиційних методів захисту, зокрема паролі або обмежений доступ до серверів, є недостатньо ефективними для захисту файлів у таких середовищах. Тому все

більшу значущість набувають рішення, що забезпечують криптографічний захист, дозволяючи користувачам самостійно шифрувати і дешифрувати свої дані.

Актуальність цієї теми також підкреслюється зростанням популярності використання веб-застосунків для виконання різноманітних задач, що включають зберігання, обробку та передачу даних. Веб-технології забезпечують високу доступність сервісів, але з цим виникає проблема забезпечення належного рівня захисту. Тому існує необхідність у створенні зручних і безпечних веб-застосунків, які дозволяють здійснювати криптографічний захист даних без потреби в додатковому програмному забезпеченні та забезпечують доступ до функцій шифрування для широкого кола користувачів.

Результати дослідження

Розроблено вебзастосунок для криптографічного захисту файлів, реалізований із використанням сучасних вебтехнологій React, TypeScript, HTML, CSS та Web Crypto API. Система дозволяє користувачу завантажувати файл через інтерфейс браузера, вводити код доступу, виконувати шифрування та дешифрування даних із використанням алгоритму AES-256-GCM, а також отримувати результат у вигляді зашифрованого або відновленого файлу. Формування криптографічного ключа здійснюється на основі введеного пароля за допомогою алгоритму PBKDF2, що підвищує стійкість системи до атак перебору.

Інтерфейс вебзастосунку побудовано за компонентним принципом. Основна робоча область відповідає за вибір файлу, введення коду доступу, вибір режиму роботи та запуск операцій шифрування або дешифрування. Додатково передбачено інформаційні блоки, які пояснюють користувачу принцип роботи системи та особливості криптографічної обробки файлів. Усі операції виконуються безпосередньо у браузері користувача, що дозволяє уникнути передавання відкритих даних на сервер і підвищує рівень конфіденційності.



Рисунок 1 – Інтерфейс вебзастосунку у браузері

Криптографічна логіка винесена в окремий програмний модуль, який відповідає за формування ключа, генерацію випадкової сольової послідовності, створення вектора ініціалізації, виконання шифрування та дешифрування файлів. Після шифрування система формує захищений контейнер, до складу якого входять службові параметри, необхідні для подальшого коректного дешифрування: сіль, вектор ініціалізації та зашифрований вміст файлу. Такий підхід забезпечує структуроване збереження даних і можливість їх відновлення лише за умови введення правильного коду доступу.

Модуль роботи з файлами забезпечує зчитування вхідних даних у вигляді байтового масиву, передавання їх до криптографічного модуля та формування результату для завантаження користувачем. Для цього використовується механізм File API браузера та об’єкт Blob, за допомогою якого створюється вихідний файл після завершення операції. У разі введення неправильного пароля або пошкодження захищеного контейнера система припиняє дешифрування та повідомляє користувача про помилку.



Рисунок 2 – Схема роботи модуля шифрування файлів у вебзастосунку

Продовження діаграми діяльності для гілки шифрування (позначеної як точка переходу A) наведено на рисунку 3. У даній частині деталізовано внутрішні етапи криптографічної обробки даних, зокрема генерацію випадкового значення salt, формування криптографічного ключа за алгоритмом PBKDF2, створення вектора ініціалізації (IV) та безпосереднє виконання шифрування за алгоритмом AES-256-GCM. Після цього здійснюється формування захищеного контейнера, який містить усі необхідні параметри для подальшого дешифрування, а також завантаження зашифрованого файлу користувачем.



Рисунок 3 – Діаграма діяльності алгоритму роботи вебсистеми, продовження гілки A

Продовження діаграми для гілки дешифрування (позначеної як точка переходу B) представлено на рисунку 4. У цьому фрагменті відображено процес розбору захищеного контейнера з виділенням компонентів salt, IV та ciphertext, повторне формування ключа за допомогою PBKDF2 та виконання дешифрування алгоритмом AES-256-GCM. Окрему увагу приділено перевірці автентичності даних, яка дозволяє виявити помилки, пов’язані з неправильним паролем або пошкодженим файлом. У разі успішної перевірки відбувається формування та завантаження відновленого файлу, що завершує процес дешифрування.



Рисунок 4 – Діаграма діяльності алгоритму роботи вебсистеми, продовження гілки B

Тестування проведено в середовищі сучасних браузерів Google Chrome, Mozilla Firefox та Microsoft Edge на ОС Windows 10/11. У процесі перевірки було протестовано вибір файлів різних форматів, шифрування, дешифрування, обробку неправильного пароля, формування захищеного контейнера та завантаження результату. Застосунок показав стабільну роботу, коректну обробку даних і зручність використання для кінцевого користувача. Особлива увага приділена забезпеченню конфіденційності файлів, локальності виконання криптографічних операцій та простоті інтерфейсу.

Висновки

Розглянуто підходи до створення вебзастосунку для криптографічного захисту файлів із використанням сучасних вебтехнологій та клієнтської обробки даних у браузері. Запропоновано рішення, що поєднує зручний користувацький інтерфейс із механізмами безпечного шифрування та дешифрування файлів без передавання відкритих даних на сервер. Реалізовано модулі для вибору та обробки файлів, формування криптографічного ключа на основі пароля за допомогою PBKDF2, шифрування і дешифрування з використанням алгоритму AES-256-GCM, а також створення та розбору захищеного контейнера файлу. Інтерфейс вебзастосунку розроблено з використанням React та TypeScript, що забезпечує зручність взаємодії користувача із системою. Результати тестування

підтвердили коректність роботи основних функцій, стабільність обробки файлів, правильність перевірки коду доступу та можливість відновлення даних лише за умови введення правильного пароля. Розроблене рішення може бути використане як практичний інструмент для захисту конфіденційних файлів, а також як основа для подальшого розширення функціональності вебсистеми криптографічної безпеки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Romaniuk O. N., Zaharchuk M. D., Korobeinikova T. I. Utilizing Three-Dimensional Graphics in the Medical Field. Youth in Science: Research, Problems, Perspectives (MN-2020) : materials of the Youth Scientific and Practical Internet Conference of Students, Postgraduates, and Young Scientists. Vinnytsia : VNTU, 2021. P. 3.
2. Сучасні алгоритми шифрування : вебсайт. URL: https://www.kingston.com/ua/blog/data-security/what-is-encryption (дата звернення: 27.03.2025).

Дзюбенко Олександр Миколайович – студент групи 5ПІ-22Б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: shyrik3x@gmail.com

Черноволик Галина Олександрівна – доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Dziubenko Oleksandr Mykolaiovych – student of group 5PI-22B, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: shyrik3x@gmail.com

Chernovolyk Halyna Oleksandrivna – Associate Professor of the Department of Software, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.41

Л. Б. Ліщинська
М. Р. Слободяник

ЗАСТОСУВАННЯ ВЕЛИКИХ МОВНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ АНАЛІЗУ ТАБЛИЧНИХ ДАНИХ

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У роботі Розглянуто підходи до інтеграції великих мовних моделей у системи аналізу табличних даних. Проаналізовано методи профілювання структури даних, LLM-планування аналітичних операцій та автоматичної генерації текстових звітів. Подано порівняльну характеристику підходів до визначення набору аналітичних функцій для довільного набору даних.

Ключові слова: великі мовні моделі; аналіз даних; автоматична генерація звітів; LLM-планування; Spring AI.

Abstract

Approaches to integrating large language models into tabular data analysis systems are considered. Methods for data structure profiling, LLM-based analytical planning, and automatic text report generation are analyzed. A comparative characterization of approaches to determining the set of analytical functions for an arbitrary dataset is provided.

Keywords: large language models; data analysis; automatic report generation; LLM planning; Spring AI.

Вступ

Аналіз табличних даних є одним із найпоширеніших завдань у бізнесі, освіті та науковій діяльності. Традиційно цю задачу вирішували або спеціалізованими статистичними інструментами, що вимагають технічних знань, або BI-платформами, орієнтованими на роботу з підключеними базами даних. Жоден із цих підходів не дозволяє отримати повноцінний текстовий аналітичний висновок для довільного файлу без участі кваліфікованого спеціаліста. Поява великих мовних моделей відкриває принципово новий підхід до вирішення цієї задачі [1].

Основна частина

Ключовою проблемою при автоматизованому аналізі табличних даних є визначення того, які саме обчислення доцільно виконати для конкретного набору. Традиційні підходи базуються на правилових системах, де для кожного типу даних прописується фіксований набір аналітичних функцій. Такі системи передбачувані, але не здатні враховувати семантику даних – для таблиці продажів і для медичних показників доцільний набір метрик принципово різний.

Альтернативний підхід полягає у передачі цієї задачі великій мовній моделі. LLM отримує опис структури даних: назви колонок, їх типи, семантичні ролі та прев'ю значень. На основі цього модель формує план аналізу у вигляді структурованого JSON із переліком аналітичних функцій, цільових колонок та обґрунтуванням вибору. Перевага такого підходу полягає у здатності моделі розрізняти, наприклад, числову колонку з датами і числову колонку з цінами, та обирати відповідні методи аналізу [2].

Важливим аспектом є розмежування між задачами, які виконує LLM, і задачами, що вирішуються детерміновано. Самі обчислення – агрегації, розподіли, виявлення аномалій методом Z-score, кореляційний аналіз, часові тренди – виконуються на сервері без участі моделі. LLM залучається лише на двох етапах: планування та генерація тексту. Це гарантує точність числових результатів і водночас забезпечує гнучкість у виборі методів аналізу та якість текстових висновків [3].

Окремою задачею є профілювання структури вхідних даних. До передачі метаданих у LLM система повинна самостійно визначити типи колонок і їх семантичні ролі. Статистичний підхід до

профілювання передбачає аналіз вибірки значень кожної колонки: оцінюється частка числових записів, перевіряється відповідність форматам дат, визначається кількість унікальних значень відносно загальної кількості рядків. На основі цього колонкам присвоюються ролі числової міри, категоріального виміру, часового ряду або ідентифікатора. Точність профілювання безпосередньо впливає на якість подальшого планування – модель не може запропонувати доречний аналіз, якщо отримала некоректний опис структури даних.

Порівнюючи два підходи, правилові системи вирізняються передбачуваністю та відсутністю залежності від зовнішніх сервісів, проте не здатні враховувати семантику даних і пропонують однаковий набір метрик незалежно від предметної області. LLM-планування, навпаки, адаптує набір аналітичних операцій під конкретний контекст — модель розрізняє числову колонку з цінами і числову колонку з температурами та обирає відповідні методи. Недоліком такого підходу є залежність від доступності зовнішнього API та певна непередбачуваність формату відповіді, що вирішується механізмом повторних спроб парсингу. З точки зору якості текстових висновків перевага LLM-підходу є беззаперечною: шаблонні тексти не дають аналітичної цінності, тоді як мовна модель здатна інтерпретувати числові результати у контексті предметної області.

Генерація текстового звіту є фінальним етапом, де LLM отримує числові результати розрахунків і формує структурований документ із секціями загального огляду, ключових показників, детального аналізу, ризиків та рекомендацій. Підхід із шаблонними текстами тут не працює, оскільки не дає аналітичної цінності. Натомість модель здатна інтерпретувати числові результати у контексті предметної області та формулювати змістовні висновки природною мовою [1].

Висновки

Інтеграція великих мовних моделей у системи аналізу табличних даних дозволяє автоматизувати два принципово різні за природою завдання: вибір методів аналізу та інтерпретацію результатів. Поєднання LLM-планування з детермінованим виконанням розрахунків на стороні сервера забезпечує баланс між точністю обчислень і гнучкістю аналітичного підходу. Такі системи відкривають можливість отримання структурованого аналітичного висновку для довільного табличного файлу без технічних знань з боку користувача.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ozdemir S. Quick Start Guide to Large Language Models. — Addison-Wesley Professional, 2023. — 384 p.
2. Gemini API Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ai.google.dev/gemini-api/docs.
3. Spring AI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://spring.io/projects/spring-ai.

Ліщинська Людмила Броніславівна **–** д-р техн. наук, професор, професор кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: llb@vntu.edu.ua

Слободяник Михайло Романович **–** студент групи 5ПІ-22б, Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, mishaslobodianik26@gmail.com

Lyudmila Bronislavivna Lishchynska **–** Dr. Sc. (Eng.), Full Professor, Professor of Program Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: llb@vntu.edu.ua.

Slobodianyk Mykhailo Romanovych **–** student of group 5PI-22b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.415.2

А. О. Одрихівська
Н. П. Бабюк

АНАЛІЗ ВПЛИВУ АРХІТЕКТУРИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ЯКІСТЬ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проаналізовано вплив архітектури програмного забезпечення на якість сучасних програмних систем та визначено основні принципи побудови ефективної архітектури. Обґрунтовано значення модульності, масштабованості та підтримуваності програмного забезпечення у процесі розробки програмних продуктів. Розглянуто сучасні архітектурні підходи та їх роль у забезпеченні стабільності, продуктивності й надійності програмних систем.

Ключові слова: архітектура програмного забезпечення, програмні системи, програмна інженерія, модульність, масштабованість, якість програмного забезпечення.

Abstract

The paper analyzes the influence of software architecture on the quality of modern software systems and identifies the main principles of building effective software architecture. The importance of modularity, scalability, and maintainability in the software development process is substantiated. Modern architectural approaches and their role in ensuring the stability, performance, and reliability of software systems are considered.

Keywords: software architecture, software systems, software engineering, modularity, scalability, software quality.

Вступ

У сучасних умовах розвитку інформаційних технологій архітектура програмного забезпечення є одним із ключових елементів створення якісних програмних систем. Зростання складності програмних продуктів, збільшення обсягів даних та необхідність забезпечення стабільної роботи систем підвищують вимоги до процесу проектування програмного забезпечення [1].

Архітектура програмного забезпечення визначає структуру системи, взаємодію її компонентів та принципи організації програмного коду. Від правильності архітектурних рішень залежить ефективність функціонування програмних систем, можливість їх масштабування, підтримки та подальшого розвитку [2].

Метою роботи є аналіз впливу архітектури програмного забезпечення на якість програмних систем та визначення основних переваг використання сучасних архітектурних підходів у процесі розробки програмного забезпечення.

Результати дослідження

Архітектура програмного забезпечення є основою побудови сучасних програмних систем та визначає принципи взаємодії окремих компонентів системи. Одним із основних завдань архітектури є забезпечення ефективного розподілу функціональності між програмними модулями, що дозволяє зменшити складність програмного коду та спростити процес підтримки програмного забезпечення [3].

У сучасній програмній інженерії широко використовуються різні архітектурні підходи, серед яких монолітна архітектура, багаторівнева архітектура та мікросервісний підхід. Монолітна архітектура характеризується централізованою структурою програмної системи, що забезпечує простоту розробки на початкових етапах створення програмного продукту. Проте зі збільшенням масштабів системи підтримка такого програмного забезпечення ускладнюється.

Мікросервісна архітектура передбачає поділ програмної системи на незалежні сервіси, кожен з яких виконує окрему функцію. Такий підхід забезпечує гнучкість розробки, можливість незалежного оновлення компонентів та підвищення масштабованості системи [4]. Крім того, використання

мікросервісів сприяє підвищенню стійкості програмного забезпечення до помилок та спрощує інтеграцію нових функціональних можливостей.

Важливим аспектом проектування архітектури програмного забезпечення є модульність. Поділ системи на окремі програмні модулі дозволяє підвищити повторне використання коду, спростити тестування та забезпечити ефективну підтримку програмного продукту. Модульний підхід також сприяє покращенню читабельності програмного коду та зменшенню кількості програмних дефектів.

Одним із ключових показників якості програмних систем є масштабованість, яка визначає здатність системи ефективно функціонувати при збільшенні навантаження. Використання сучасних архітектурних рішень дозволяє забезпечити стабільність роботи програмного забезпечення навіть при значному зростанні кількості користувачів та обсягів даних [5].

Таким чином, архітектура програмного забезпечення безпосередньо впливає на якість програмних систем, визначаючи їх продуктивність, надійність та ефективність підтримки. Використання сучасних підходів до проектування програмного забезпечення дозволяє підвищити ефективність процесу розробки та забезпечити стабільне функціонування програмних продуктів.

Висновки

Отже, архітектура програмного забезпечення є важливим чинником забезпечення якості сучасних програмних систем. Використання модульного підходу та сучасних архітектурних рішень сприяє підвищенню масштабованості, продуктивності та надійності програмного забезпечення. У сучасних умовах розвитку інформаційних технологій ефективне проектування архітектури програмного забезпечення є необхідною умовою створення конкурентоспроможних програмних продуктів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Richards M. Software Architecture Patterns. Sebastopol : O'Reilly Media, 2015.
2. Newman S. Building Microservices. 2nd ed. Sebastopol : O'Reilly Media, 2021.
3. Bass L., Clements P., Kazman R. Software Architecture in Practice. 4th ed. Boston : Addison-Wesley, 2021.
4. Martin R. C. Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Boston : Prentice Hall, 2017.
5. Fowler M. Patterns of Enterprise Application Architecture. Boston : Addison-Wesley, 2002.

Одрихівська Анастасія Олександрівна – студентка групи 1ПІ-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nastyavait0@gmail.com.

Бабюк Наталя Петрівна – к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет. e-mail: babiuk@vntu.edu.ua

Odrykhivska Anastasiia O. **–** Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nastyavait0@gmail.com.

Babiuk Natalia P. **–** PhD, Associate Professor of the Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University. e-mail: babiuk@vntu.edu.ua

УДК 004.41

І. О. Трачук

МЕТОД АНАЛІЗУ РИЗИКІВ ЕТАПІВ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЄКТУ У ВЕБСИСТЕМІ «БУДПОТІК»

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто розроблення вебсистеми управління будівельними проєктами «БудПотік» із реалізацією методу аналізу ризиків етапів будівельного проєкту. Запропонований підхід враховує наявність прострочених і заблокованих задач, залежності між етапами робіт, навантаження виконавців та фінансові ризики. Реалізований метод дозволяє автоматизувати процес оцінювання ризиків та підвищити ефективність моніторингу виконання будівельних проєктів.

Ключові слова: вебсистема, будівельний проєкт, аналіз ризиків, оцінювання ризиків, алгоритм, моніторинг, «БудПотік».

Abstract

The paper considers the development of the BuildFlow web system for construction project management with the implementation of a construction stage risk analysis method. The proposed approach takes into account overdue and blocked tasks, dependencies between project stages, workload imbalance, and financial risks. The implemented method allows automation of risk assessment processes and improves the efficiency of monitoring construction project execution.

Keywords: web system, construction project, risk analysis, risk assessment, algorithm, monitoring, BuildFlow.

Вступ

Контроль ризиків є важливою складовою управління будівельними проєктами, оскільки затримки виконання робіт, перевантаження ресурсів та залежності між етапами можуть негативно впливати на терміни реалізації проєкту [1]. Значна кількість взаємопов'язаних задач і факторів ризику ускладнює процес оперативного аналізу стану виконання будівельних робіт та прийняття управлінських рішень [2].

У зв'язку з цим актуальним є використання вебсистем управління будівельними проєктами, які дозволяють автоматизувати процеси моніторингу виконання робіт та оцінювання ризиків будівельних етапів. Під час розроблення таких систем важливе значення мають принципи програмної інженерії та сучасні підходи до створення програмного забезпечення [3].

Метою роботи є розроблення вебсистеми управління будівельними проєктами «БудПотік» із реалізацією методу аналізу ризиків етапів будівельного проєкту.

Результати дослідження

У розробленій вебсистемі управління будівельними проєктами «БудПотік» реалізовано метод оцінювання ризику виконання етапів будівельного проєкту. Запропонований підхід дозволяє автоматично аналізувати стан виконання робіт, виявляти критичні етапи та визначати рівень ризику затримки виконання проєкту.

Під час оцінювання враховуються показники виконання задач, кількість прострочених робіт, середній пріоритет активних задач, а також поточний статус виконання етапів будівництва. На основі аналізу цих параметрів система формує інтегральний показник ризику для кожного етапу проєкту.

Для аналізу ризику виконання будівельного етапу використовується інтегральний показник:

$$\text{StageRisk} = 100 \times (0{,}25B + 0{,}25O + 0{,}20D + 0{,}15W + 0{,}15F),$$

де B — частка заблокованих задач етапу; O — частка прострочених задач; D — ризик залежностей між задачами; W — дисбаланс навантаження виконавців; F — фінансовий тиск на етап.

Результати роботи алгоритму використовуються для автоматичного оцінювання ризику виконання етапів будівельного проєкту. На основі розрахованого значення ризику система визначає етапи, які

потребують підвищеної уваги з боку керівника проєкту та додаткового контролю виконання робіт.

Запропонований підхід дозволяє своєчасно виявляти потенційні проблеми під час реалізації будівельного проєкту та оцінювати вплив різних факторів ризику на перебіг робіт. Аналіз стану виконання задач, залежностей між етапами та навантаження виконавців забезпечує більш обґрунтоване прийняття управлінських рішень.

Проведене тестування показало, що використання методу аналізу ризиків етапів будівельного проєкту сприяє підвищенню ефективності моніторингу виконання робіт та дозволяє своєчасно реагувати на критичні ситуації під час реалізації проєкту.

Висновки

У роботі розроблено та досліджено метод оцінювання ризику виконання етапів будівельного проєкту. Запропонований підхід враховує показники виконання задач, кількість прострочених робіт, ризики залежностей між задачами, дисбаланс навантаження виконавців та фінансові фактори, що дозволяє автоматизувати процес аналізу ризиків. Використання методу сприяє своєчасному виявленню критичних етапів, підвищенню ефективності моніторингу виконання будівельних проєктів та покращенню процесу прийняття управлінських рішень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Chapman C. Project Risk Management: Processes, Techniques and Insights. – 2nd ed. – Hoboken : Wiley, 2021. – 520 p.

2. Крижановський Є. М., Ящолт А. Р. Інформаційні технології аналізу та управління проєктами : електронний навчальний посібник. – Вінниця : ВНТУ, 2023. – 146 с.

3. Sommerville I. Software Engineering. – 10th ed. – Boston : Pearson, 2016. – 810 p.

Трачук Ілля Олександрович – студент групи 5ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: illiatrachuk888@gmail.com

Науковий керівник: **Ракитянська Ганна Борисівна** – к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Trachuk Elias – student of group 5PI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: illiatrachuk888@gmail.com

Academic supervisor: **Hanna Rakytyanska** – PhD in Engineering, Associate Professor of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.41

І. О. Трачук

МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕВИЩЕННЯ БЮДЖЕТУ У ВЕБСИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМИ ПРОЄКТАМИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто розроблення вебсистеми управління будівельними проєктами «БудПотік», призначеної для автоматизації процесу контролю фінансових витрат під час виконання будівельних робіт. Запропоновано метод прогнозування перевищення бюджету, який враховує рівень використання коштів, стан виконання задач та наявність прострочень. Реалізований підхід дозволяє своєчасно виявляти ризик перевищення бюджету та підвищити ефективність управління будівельними проєктами.

Ключові слова: вебсистема, будівельний проєкт, прогнозування бюджету, оцінювання ризиків, фінансовий контроль, алгоритм, «БудПотік».

Abstract

The paper considers the development of the BuildFlow web system for construction project management, designed to automate financial cost control during construction works. A budget overrun forecasting method is proposed, taking into account the level of budget usage, task completion status, and overdue tasks. The implemented approach allows timely detection of budget overrun risks and improves the efficiency of construction project management.

Keywords: web system, construction project, budget forecasting, risk assessment, financial control, algorithm, BuildFlow.

Вступ

Ефективне управління фінансовими витратами є важливою складовою успішної реалізації будівельних проєктів, оскільки перевищення бюджету може призводити до затримок виконання робіт та нераціонального використання ресурсів [1]. Значна кількість взаємопов’язаних задач, фінансових показників і ризиків ускладнює процес оперативного контролю стану проєкту та прийняття управлінських рішень [2].

У зв’язку з цим актуальним є використання вебсистем управління будівельними проєктами, які дозволяють автоматизувати процеси аналізу фінансових витрат, моніторингу виконання робіт та прогнозування ризику перевищення бюджету. Під час розроблення таких систем важливе значення мають принципи програмної інженерії та сучасні підходи до створення програмного забезпечення [3].

Метою роботи є розроблення вебсистеми управління будівельними проєктами «БудПотік» із реалізацією методу прогнозування перевищення бюджету.

Результати дослідження

У розробленій вебсистемі управління будівельними проєктами «БудПотік» реалізовано метод прогнозування перевищення бюджету, який дозволяє автоматично оцінювати ризик фінансових перевитрат під час виконання будівельних робіт. Під час аналізу враховуються рівень використання бюджету, стан виконання задач та наявність прострочень.

Для оцінювання ризику перевищення бюджету використовується інтегральний показник:

$$\text{Risk} = 100 \times (0.40 \times \text{usage} + 0.30 \times \text{progress_lag} + 0.30 \times \text{overdue}),$$

де usage — рівень використання бюджету, progress_lag — відставання виконання робіт, overdue — кількість прострочених задач.

Результати роботи алгоритму використовуються для автоматичного оцінювання ризику перевищення бюджету під час виконання будівельних проєктів. На основі розрахованого значення ризику система формує рекомендації щодо необхідності додаткового контролю фінансових витрат та

своєчасного коригування плану виконання робіт.

Запропонований підхід дозволяє виявляти потенційні фінансові ризики ще до фактичного перевищення бюджету. Аналіз рівня використання коштів, відставання від плану виконання робіт та наявності прострочених задач забезпечує більш обґрунтоване прийняття управлінських рішень.

Проведене тестування показало, що використання методу прогнозування перевищення бюджету сприяє підвищенню ефективності фінансового контролю та дозволяє своєчасно реагувати на негативні тенденції під час реалізації будівельних проєктів.

Висновки

У роботі розроблено та досліджено метод прогнозування перевищення бюджету для будівельних проєктів. Запропонований підхід враховує рівень використання бюджету, відставання виконання робіт та наявність прострочених задач, що дозволяє автоматизувати процес оцінювання фінансових ризиків. Використання методу сприяє підвищенню ефективності фінансового контролю, своєчасному виявленню ризику перевищення бюджету та покращенню процесу прийняття управлінських рішень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Kerzner H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. – 13th ed. – Hoboken : Wiley, 2022. – 848 p.

2. Крижановський Є. М., Якубов С. О. Інформаційні технології управління будівельними проєктами : електронний навчальний посібник. – Вінниця : ВНТУ, 2023. – 134 с.

3. Sommerville I. Software Engineering. – 10th ed. – Boston : Pearson, 2016. – 810 p.

Трачук Ілля Олександрович – студент групи 5ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: illiatrachuk888@gmail.com

Науковий керівник: **Ракитянська Ганна Борисівна** – к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Trachuk Elias – student of group 5PI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: illiatrachuk888@gmail.com

Academic supervisor: **Hanna Rakytyanska** – PhD in Engineering, Associate Professor of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 355.233:004.946

V. A. Malyi
V. V. Chopliak

THE USE OF MILSIM VIDEO GAMES (ARMA 3 AND SQUAD) FOR MILITARY TRAINING OF STUDENTS: ADVANTAGES, DISADVANTAGES, AND LIMITS OF APPLICABILITY

Vinnytsia National Technical University

Анотація

Публікація досліджує можливості використання відеоігор жанру військових симуляторів (MilSim) для військової підготовки студентів. Проведено аналіз переваг, таких як розвиток когнітивних навичок і комунікації, та недоліків, зумовлених відсутністю фізичного навантаження. Визначено межі застосовності ігор Arma 3 та Squad у навчальному процесі.

Ключові слова: військові симулятори, підготовка студентів, тактичне мислення, Arma 3, Squad, гейміфікація.

Abstract

The publication explores the possibilities of using military simulator (MilSim) video games for the military training of students. It analyzes the advantages, such as the development of cognitive skills and communication, and the disadvantages caused by the lack of physical exertion. The limits of applicability of the games Arma 3 and Squad in the educational process are determined.

Keywords: military simulators, student training, tactical thinking, Arma 3, Squad, gamification.

Introduction

The integration of gamification and simulation technologies into professional education has become a prominent approach in modern training. Military simulators (MilSims), such as Arma 3 and Squad, represent a specific genre of video games designed to replicate realistic combat conditions, squad-level coordination, and tactical decision-making. These platforms offer an immersive learning environment, transforming students from passive observers into active participants. This publication explores the applicability of MilSims for the preliminary military preparation of university students, evaluating their core benefits, inherent limitations, and appropriate boundaries of use.

Research results

The integration of MilSim platforms like Arma 3 and Squad into the educational process provides a specialized cognitive environment for training. Research indicates that action-oriented simulations significantly enhance visual attention and the ability to process multiple information streams simultaneously [1]. A critical advantage identified in military evaluations is the development of situational awareness (SA); simulations proved to be the only method capable of effectively training and assessing a student's ability to maintain SA in dynamic, high-pressure environments compared to traditional tactical exercises [2]. Furthermore, these platforms serve as highly effective tools for mission rehearsal and "virtual reconnaissance," allowing students to familiarize themselves with specific terrain and topographical features before physical deployment [3].

However, the transition from virtual to physical environments reveals significant "transfer-of-training" limits. Controlled studies by defense organizations show that while students can learn theoretical tactics, virtual training is ineffective for teaching basic motor skills such as tactical locomotion, physical squad-level attack drills, or the nuances of weapon handling [4]. This is largely due to the "fidelity gap": commercial game engines, while immersive, cannot replicate the physical fatigue, weight of equipment, or the genuine psychological stress of a live-fire environment [1, 3]. Consequently, while students demonstrate improved planning and communication skills, their physical execution in the field remains dependent on traditional drill-based training.

Analysis of the results

The comparative analysis of Arma 3 and Squad within the training framework reveals that their effectiveness is highly specialized and depends on the specific training objectives. While both platforms succeed in enhancing cognitive competencies, they address different layers of tactical preparation. Arma 3, with its vast sandbox environment and advanced topographical tools, is superior for developing spatial reasoning and long-term mission planning. It allows students to internalize map-reading and reconnaissance procedures, effectively bridging the gap between theoretical geography and spatial orientation. Squad, conversely, excels in training decentralized communication and micro-level coordination under immediate tactical pressure. The game's suppression mechanics and reliance on squad-leader directives provide a unique environment for testing leadership and situational awareness that traditional classroom models cannot replicate [5].

The "fidelity gap" identified in the research results serves as the primary boundary for the applicability of these games. Since virtual environments cannot simulate the physiological demands of combat – such as the physical resistance of equipment or the degradation of motor skills under extreme fatigue – the training remains strictly cognitive [1, 3]. The analysis suggests that using MilSims to teach physical drills (like "stacking" or weapon manipulation) may be counterproductive, as it risks developing "button-press" muscle memory rather than actual tactile proficiency. Therefore, the most effective application of these simulators is as a "pre-field" cognitive primer. They should be used to rehearse the logic of an operation and establish communication protocols, ensuring that when students transition to live-fire or physical drills, they can focus entirely on the physical execution rather than the underlying tactical theory [2, 3].

Conclusion

The integration of MilSim video games like Arma 3 and Squad into student military training is a highly effective tool for developing cognitive competencies, situational awareness, and communication skills. While Arma 3 excels in teaching spatial reasoning, topography, and long-term mission planning, Squad provides a unique environment for testing micro-level coordination and leadership under tactical pressure. However, due to the inherent "fidelity gap," these simulators cannot replicate the physiological demands, physical fatigue, or tactile nuances of real combat. Therefore, their applicability is strictly limited to serving [6] as a cognitive "pre-field" primer. Attempting to train motor skills or physical drills virtually is counterproductive and risks developing incorrect muscle memory. Ultimately, effective military education requires a hybrid approach where digital simulations establish a strong tactical and communicational foundation, ensuring that students can focus entirely on physical execution during traditional live-field training.

REFERENCES

1. From Gaming to Training: A Review of Studies on Fidelity, Immersion, Presence, and Buy-in and Their Effects on Transfer in PC-Based Simulations and Games / A. L. Alexander, T. Brunyé, J. Sidman, S. A. Weil. Orlando : DARWARS Training Systems, 2005. 38 p.
2. Training Methods and Tactical Decision-Making Simulations / Naval Postgraduate School. Monterey, California, 2007. 107 p.
3. Evaluating the Effectiveness of Game-Based Training: A Controlled Study with Dismounted Infantry Teams / Defence Science and Technology Organisation. – Fishermans Bend, Victoria, 2013. 68 p. (Technical Report DSTO-TR-2799).
4. Kravchenko K., Ketsyk-Zinchenko U., Suduk I., Nykyporets S., Cherednychenko V. Effectiveness of online platforms in developing language skills of higher education students. *Revista Eduweb*. 2025. 19(3). P. 303-314. DOI: https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2025.19.03.19.
5. Nykyporets S. S. Hadaichuk, N. M. Foreign language media literacy as a protective factor against AI-generated disinformation and psychological stress in technical higher education in Ukraine. *Transformational vectors of public administration, law, and humanities in the development of the modern educational system: Scientific monograph.* Riga, Latvia: "Baltija Publishing", 2025. 492 p. P. 305-330. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-647-8-14.
6. Nykyporets S. S., Kot S. O., Sabadosh J. H., Chopliak V. V., Piddubchak S. Y. Leveraging digital technologies in English phraseology research. *Bulletin of Science and Education. Series «Philology».* 2025. № 10(40). С. 83-95. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6165-2025-10(40)-83-95.

Малий Владислав Андрійович – студент групи 4ПІ-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: fantomskin000@gmail.com.

Науковий керівник: ***Чопляк Вікторія Володимирівна*** – викладач англійської мови, кафедра іноземних мов, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

Vladyslav A. Malyi – a student of 4SE-25b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: fantomskin000@gmail.com.

Scientific supervisor: ***Victoria V. Chopliak*** – teacher of English, Foreign Languages Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

УДК 004.41

І. О. Трачук

АДАПТИВНИЙ МЕТОД ПРІОРИТИЗАЦІЇ ЗАДАЧ У БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЄКТАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто розроблення вебсистеми управління будівельними проєктами «БудПотік», призначеної для автоматизації процесів планування, контролю та моніторингу виконання будівельних робіт. Запропоновано адаптивний метод пріоритизації задач, який враховує стадію виконання проєкту, критичність задач, ризик затримок та залежності між етапами робіт. Реалізовано механізми прогнозування перевищення бюджету та оцінювання ризику виконання будівельних етапів на основі аналізу фінансових показників і стану задач. Розроблена система дозволяє підвищити ефективність управління будівельними проєктами, своєчасно виявляти критичні ризики та покращити процес прийняття управлінських рішень.

Ключові слова: вебсистема, будівельний проєкт, пріоритизація задач, прогнозування бюджету, оцінювання ризиків, алгоритм, «БудПотік».

Abstract

The paper considers the development of the BuildFlow web system for construction project management, designed to automate the processes of planning, control, and monitoring of construction works. An adaptive task prioritization method is proposed, taking into account the project execution stage, task criticality, delay risks, and dependencies between construction stages. Mechanisms for budget overrun forecasting and construction stage risk assessment based on financial indicators and task status analysis are implemented. The developed system improves the efficiency of construction project management, enables timely identification of critical risks, and enhances managerial decision-making processes.

Keywords: web system, construction project, task prioritization, budget forecasting, risk assessment, algorithm, BuildFlow.

Вступ

Управління будівельними проєктами потребує постійного контролю термінів виконання робіт, використання ресурсів та фінансових витрат [1]. Значна кількість взаємопов'язаних задач і ризиків ускладнює процес прийняття управлінських рішень, особливо при використанні традиційних методів контролю [2].

У зв'язку з цим актуальним є використання вебсистем управління будівельними проєктами, які дозволяють автоматизувати процеси планування, моніторингу та аналізу виконання робіт. Особливу роль при цьому відіграють алгоритми пріоритизації задач і прогнозування ризиків. Під час розроблення таких систем важливе значення мають принципи програмної інженерії та сучасні підходи до створення програмного забезпечення [3].

Метою роботи є розроблення вебсистеми управління будівельними проєктами «БудПотік» із реалізацією адаптивного алгоритму пріоритизації задач.

Результати дослідження

У розробленій вебсистемі управління будівельними проєктами «БудПотік» реалізовано адаптивний алгоритм пріоритизації задач, який дозволяє автоматично визначати важливість задач залежно від стану виконання проєкту. Під час розрахунку пріоритету враховуються термін виконання задачі, її критичність, поточний статус та ризик затримки.

Для оцінювання пріоритетності задач використовується інтегральний показник:

$$\text{PriorityScore} = 100 \times (w_1 D + w_2 C + w_3 S + w_4 R),$$

де D – близькість дедлайну задачі, C – критичність задачі, S – статус виконання, R – ризик

затримки;

w_1, w_2, w_3, w_4 – вагові коефіцієнти, які автоматично змінюються залежно від стадії виконання будівельного проєкту.

На ранніх етапах виконання проєкту алгоритм надає більшого значення критичності задач і використанню ресурсів, тоді як на завершальних етапах підвищується вплив дедлайнів та ризику прострочення. Це дозволяє системі автоматично адаптувати процес пріоритизації до поточного стану будівельного проєкту та своєчасно виявляти критичні задачі.

Результати роботи алгоритму використовуються для автоматичного формування переліку пріоритетних задач та підтримки прийняття управлінських рішень. Залежно від розрахованого значення пріоритету система визначає задачі, які потребують першочергового виконання, що дозволяє своєчасно реагувати на можливі затримки під час реалізації будівельного проєкту.

Проведене тестування показало, що використання адаптивного алгоритму сприяє більш ефективному розподілу ресурсів і підвищує оперативність контролю виконання робіт. Автоматичне оновлення пріоритетів відповідно до поточного стану проєкту забезпечує своєчасне виявлення критичних задач та зменшує ризик порушення встановлених термінів виконання.

Висновки

У роботі розроблено та досліджено адаптивний алгоритм пріоритизації задач для управління будівельними проєктами. Запропонований підхід враховує термін виконання задачі, її критичність, поточний статус та ризик затримки, що дозволяє автоматизувати процес визначення пріоритетності робіт. Використання алгоритму сприяє підвищенню ефективності контролю виконання будівельних проєктів, своєчасному виявленню критичних задач та покращенню процесу прийняття управлінських рішень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). – 7th ed. – Pennsylvania : Project Management Institute, 2021. – 370 p.
2. Крижановський Є. М., Ящолт А. Р., Жуков С. О. Моделювання бізнес-процесів та управління ІТ-проєктами : електронний навчальний посібник. – Вінниця : ВНТУ, 2022. – 129 с.
3. Sommerville I. Software Engineering. – 10th ed. – Boston : Pearson, 2016. – 810 p.

Трачук Ілля Олександрович – студент групи 5ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: illiatrachuk888@gmail.com

Науковий керівник: **Ракитянська Ганна Борисівна** – к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Trachuk Elias – student of group 5PI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: illiatrachuk888@gmail.com

Academic supervisor: **Hanna Rakytyanska** – PhD in Engineering, Associate Professor of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.774

А.С. Присяжнюк

М.Г. Тарновський

ВЕБЗАСТОСУНОК ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ

Вінницький національний технічний університет;

Анотація

У роботі проведено порівняльний аналіз сучасних технологічних стеків та існуючих веб платформ для планування туристичних подорожей. Досліджено функціональні можливості сервісів-аналогів, а також характеристики архітектурних підходів Client-Server і Serverless з точки швидкодії, масштабованості та витрат на підтримку можливостей функціонування запропонованого продукту. Особливу увагу було приділено порівнянню методів інтеграції з картографічними сервісами, такими як Google Maps API, Map box, Leaflet та системами агрегаціях даних про квитки й готелі. [1] Також, було здійснено комплексне проектування та розробка веб застосунку, який включає в себе створення інтерактивної карти, модуля побудови складних маршрутів та системи управління бюджетом. Запропоновано архітектурні рішення для реалізації офлайн-доступу до збережених планів та синхронізацію даних між різними пристроями користувача. Результати дослідження підтверджують, що використання компонентно-орієнтованого підходу (на базі React/Vue.js) у поєднанні з NoSQL вебзастосунку дозволяють створити гнучкий інструмент, що адаптується до динамічних змін умов подорожі.

***Ключові слова**:* TravelTech, планування подорожей, порівняльний аналіз, вебзатосунок, REST API, React/Vue.js, інтерактивні карти, архітектура ПЗ, маршрутизація.

Abstract

This paper presents a comparative analysis of modern technology stacks and existing web platforms for travel planning. The study explores the functional capabilities of analogous services and evaluates the characteristics of Client-Server and Serverless architectural approaches in terms of performance, scalability, and maintenance costs for the proposed product. Particular attention is paid to comparing integration methods with mapping services, such as Google Maps API, Mapbox, and Leaflet, as well as data aggregation systems for tickets and hotels. Furthermore, the work encompasses the comprehensive design and development of a web application, including an interactive map, a module for constructing complex routes, and a budget management system. The paper proposes architectural solutions for implementing offline access to saved plans and data synchronization across multiple user devices. The research results confirm that utilizing a component-oriented approach (based on React/Vue.js) in combination with a NoSQL database allows for the creation of a flexible tool that adapts to the dynamic changes of travel conditions.

Keywords: TravelTech, travel planning, comparative analysis, web application, REST API, React/Vue.js, interactive maps, software architecture, routing.

Вступ

Стрімкий розвиток сфери TravelTech та зростання вимог користувачів до персоналізації сервісів ставляться перед розробниками нові виклики щодо забезпечення ефективного планування та координації туристичних подорожей. За прогнозами галузевих аналітиків, попит на цифрові інструменти для самостійного планування мандрівок продовжує зростати, генеруючи щодня величезні обсяги даних, що потребують оперативної обробки. В таких умовах критично важливим стає вибір оптимального архітектурного підходу та технологічного стеку, здатного забезпечити безперебійну роботу веб застосунку в умовах нестабільних мережевих з'єднань, обмежених ресурсів мобільних пристроїв та високих вимог до швидкісного інтерфейсу.

Традиційні підходи до розробки часто є неефектимними через архітектурні обмеження та складність інтеграції різнорідних API. Натомість сучасні SPA-фреймворки (React/Vue.js) у поєднанні з REST/GraphQL дозволяють створювати масштабовані системи, що інтегрують дані про маршрути, готелі та витрати в режимі реального часу.

Актуальною проблемою залишається відсутність комплексної методології вибору технологій для створення туристичних застосунків, яка б враховувала вимоги до офлайн-доступу та якості користувацького досвіду (UX). Розв'язання цієї проблеми дозволить створити гнучку інфраструктуру, здатну ефективно адаптуватися до динамічних змін у планах мандрівників. [2]

Результати дослідження

У результаті проведеного дослідження здійснено комплексний аналіз сучасних архітектурних підходів та технологічних стеків для розробки вебзастосунків у сфері TravelTech. Дослідження проводилося за методологією порівняльного аналізу продуктивності фронтенд-фреймворків, ефективності методів інтеграції сторонніх API та стратегій оптимізації клієнт-серверної взаємодії.

Результати аналізу архітектурних моделей показали, що використання SPA-архітектури на базі React або Vue.js забезпечує значно вищу швидкість відгуку інтерфейсу порівняно з традиційними монолітними рішеннями. Завдяки компонентно-орієнтованому підходу вдалося досягти зниження обсягу переданих даних між сервером та клієнтом на 40-50%, оскільки оновлюються лише динамічні блоки сторінки, а не весь документ. Це критично важливо для користувачів, що планують подорожі з мобільних пристроїв при обмеженому інтернет-з'єднанні.

Дослідження методів інтеграції з картографічними сервісами продемонструвало переваги використання REST API для обміну даними про готелі та квитки у поєднанні з локальним кешуванням у браузері. Такий підхід дозволив скоротити час затримки при маніпуляціях з картою (Google Maps/Mapbox) з 500-800 мс до 100-150 мс, забезпечуючи плавну навігацію маршрутом. Експериментальне тестування офлайн-доступу за допомогою сервіс-воркерів підтвердило стабільність роботи застосунку при імітації 20% втрат пакетів, що забезпечує користувачу безперервний доступ до планів навіть у роумінгу. [3]

Аналіз архітектурних рішень показав, що використання NoSQL баз даних, таких як MongoDB або Firebase, є найбільш ефективним для роботи з неструктурованими даними туристичних подорожей. Така гнучкість дозволяє легко адаптувати структуру даних під різноманітні сценарії — від планування складних логістичних маршрутів до управління індивідуальним бюджетом. Водночас PWA-підхід дозволяє реалізувати функціональність повноцінного мобільного застосунку без потреби у завантаженні через офіційні стори, що підвищує конверсію та зручність для мандрівника.

Результати дослідження сформовано у вигляді матриці вибору технологій залежно від критеріїв: для побудови інтерактивних інтерфейсів — SPA-фреймворки з використанням стейт-менеджерів; для роботи з геоданими — Mapbox GL JS з векторними тайлами; для забезпечення стійкості до мережевих збоїв — Service Workers та стратегія Optimistic UI; для зберігання структурованих і неструктурованих даних — NoSQL бази даних.[4]

Висновки

Проведене дослідження показало, що використання SPA-архітектури (на базі React/Vue.js) є оптимальним вибором для розробки сучасних систем планування подорожей, оскільки це забезпечує високу швидкість відгуку інтерфейсу та мінімізацію обсягу переданих даних. Завдяки компонентно-орієнтованому підходу та ефективному управлінню станом (State Management), застосунок досягає кращої продуктивності порівняно з традиційними монолітними системами, що критично важливо для користувачів, які працюють з динамічним контентом у режимі реального часу.

Впровадження стратегії Offline-First із застосуванням Service Workers та локального кешування (IndexedDB/LocalStorage) дозволяє забезпечити безперебійний доступ до планів подорожей навіть при імітації втрат пакетів до 20%. Використання NoSQL-рішень у поєднанні з REST/GraphQL API забезпечує гнучкість при роботі з неструктурованими даними, дозволяючи інтегрувати різнорідні туристичні сервіси — від картографічних API до систем бронювання готелів — з мінімальною латентністю.[5]

Експериментальні дослідження підтвердили, що використання стратегії Optimistic UI та векторних тайлів (Mapbox) дозволяє скоротити час відгуку при маніпуляціях з інтерактивною картою з 500-800 мс до 100-150 мс, що суттєво підвищує зручність користувацького інтерфейсу (UX) у польових умовах. Розроблена методика вибору технологічного стеку, що враховує ключові критерії продуктивності, масштабованості та офлайн-доступності, забезпечує обґрунтований підхід до проектування TravelTech-застосунків. Подальші дослідження доцільно спрямувати на інтеграцію алгоритмів машинного навчання для персоналізації туристичних маршрутів на основі уподобань користувача та автоматизацію оптимізації бюджету з урахуванням динамічних змін ринкових цін.[6]

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. MDN Web Docs (Service Worker API: посібник з реалізації офлайн-доступу. — 2026. Режим доступу: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Service_Worker_API
2. Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ). Режим доступу: https://www.tourism.gov.ua/

3. Мельниченко С. В. Цифрові трансформації в туризмі: монографія. — Київ: КНТЕУ, 2024. Режим доступу: https://dspace.nuft.edu.ua/server/api/core/bitstreams/82bad4ea-25f6-4519-a680-a02752437602/content
4. W3C. Web App Manifest: W3C Candidate Recommendation / W3C. — 2019. Режим доступу: https://www.w3.org/TR/appmanifest/
5. Методи інтеграції картографічних сервісів у веб-інтерфейси: від Google Maps до Mapbox. — 2025. Режим доступу: https://it-rating.ua/stvorennya-dodatkiv-dlya-roboti-z-kartami-z-vikoristannyam-google-maps-api-abo-mapbox-api
6. Mozilla Foundation. Service Worker API / MDN Web Docs. — 2026. Режим доступу: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Service_Worker_API

Присяжнюк Ангеліна Сергіївна - студентка групи 2СП-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: prisaznukangelina07@gmail.com

Тарновський Микола Геннадійович **–** канд. техн. наук, доцент, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: ntarn@vntu.edu.ua

Prisaznuk Anhelina - a student of group 2SP-22b, faculty of information technologies and computer engineering, Vinnytsya National Technical University, Vinnytsya, e - mail: prisaznukangelina07@gmail.com

Tarnovskyi Mykola – candidate tech sciences, associate professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. e-mail: ntarn@vntu.edu.ua

004.415.2:004.056

S. S. Sarafinchan
V. V. Chopliak

METHODOLOGY OF SOFTWARE ARCHITECTURE MIGRATION TO POST-QUANTUM CRYPTOGRAPHIC ALGORITHMS

Vinnytsia National Technical University

Анотація

Публікація присвячена дослідженню архітектурних стратегій переведення сучасних програмних систем на квантово-стійкі стандарти шифрування. Розглядається вплив постквантових криптографічних алгоритмів на затримку системи, споживання пам'яті та накладні витрати під час передачі даних. Визначено, що впровадження гнучких криптографічних рівнів (cryptographic agility) дозволяє програмним компонентам адаптуватися до мінливих вимог безпеки без необхідності повного редизайну системи.

Ключові слова: архітектура ПЗ; постквантова криптографія; криптографічна гнучкість; безпека даних; методологія міграції; квантові обчислення.

Abstract

The publication is devoted to the analysis of architectural strategies for transitioning modern software systems to quantum-resistant encryption standards. The impact of post-quantum cryptographic algorithms on system latency, memory consumption, and data transmission overhead is examined. A structured migration framework is proposed to isolate cryptographic primitives from the core business logic, thereby preventing architectural rigidity. It is determined that the implementation of agile cryptographic layers allows software components to adapt to evolving security requirements without requiring complete system redesign.

Key words: software architecture; post-quantum cryptography; cryptographic agility; data security; migration methodology; quantum computing.

Introduction

Within the modern software engineering ecosystem, data security remains a foundational quality attribute. However, the rapid advancement of quantum computing poses a critical threat to traditional asymmetric encryption methods, such as RSA and ECC, which rely on the mathematical complexity of integer factorization and discrete logarithms [1]. The eventual emergence of cryptographically relevant quantum computers necessitates an immediate architectural shift toward lattice-based and code-based cryptographic primitives. A significant challenge for software engineers is the "cryptographic rigidity" inherent in legacy codebases, where security protocols are deeply intertwined with core functionalities [2]. Consequently, a systematic methodology is required to decouple encryption mechanisms, ensuring a seamless and secure migration to post-quantum standards while maintaining system stability, scalability, and performance.

Research results

The investigation indicates that a successful transition to quantum-resistant software depends heavily on the implementation of cryptographic agility within the system architecture [2]. This study identifies a three-tiered architectural framework designed to mitigate the performance overhead associated with larger key sizes and increased computational demands of post-quantum algorithms [4].

First, an isolation layer must be introduced via architectural patterns such as the Abstract Factory or Dependency Injection [3]. By separating the instantiation of cryptographic services from the execution logic, components can switch between classical and post-quantum algorithms at runtime based on the security context or data classification. This approach minimizes technical debt and preserves code maintainability.

Second, the structural integration of hybrid encryption schemes is evaluated. Due to the unverified long-term stability of initial post-quantum algorithms, combining a classical cipher with a quantum-resistant

primitive provides a dual-layer defense mechanism. Utilizing the Decorator pattern allows developers to dynamically wrap existing data streams with post-quantum encapsulation keys without modifying the underlying transport protocols.

Finally, experimental analysis demonstrates that network protocols experience increased payload sizes during the key exchange phase of lattice-based algorithms [1]. To balance scalability and security, a microservices-based routing strategy is recommended, where computationally intensive cryptographic verifications are offloaded to dedicated, independently scalable authentication services.

Conclusion

The research demonstrates that migrating software systems to post-quantum cryptography is an architectural challenge rather than a simple dependency update. By establishing cryptographic agility through structured design layers, software engineers can significantly reduce the complexity of system updates. While the integration of quantum-resistant algorithms introduces additional latency and memory constraints, the long-term benefit of a secure, sustainable, and future-proof architecture justifies the initial development overhead. Ultimately, proactive architectural adaptation is a strategic necessity that protects digital assets against future quantum threats.

REFERENCES

1. Bernstein, D. J., Buchmann, J., & Dahmen, E. (Eds.). (2009). Post-Quantum Cryptography. Springer Science & Business Media.
2. Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). Software Architecture in Practice (4th ed.). Addison-Wesley Professional.
3. Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley.
4. National Institute of Standards and Technology (NIST). (2024). Federal Information Processing Standards (FIPS) – Post-Quantum Cryptography Standardized Algorithms. NIST Computer Security Resource Center. – URL: https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography/post-quantum-cryptography-standardization.
5. Kot, S. O., & Nykyporets, S. S. (2025). Activating students' cognitive engagement in technical English learning with AI tools. In *Science and education in the third millennium: Information technology, education, law, psychology, social security and work, management. International collective monograph* (Vol. I, pp. 295-332). Lublin, Polska: Institute of Public Administration Affairs. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.16942267.
6. Nykyporets, S. S., & Hadaichuk, N. M. (2025). Foreign language media literacy as a protective factor against AI-generated disinformation and psychological stress in technical higher education in Ukraine. In *Transformational vectors of public administration, law, and humanities in the development of the modern educational system: Scientific monograph* (pp. 305-330). Baltija Publishing. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-647-8-14.
7. Nykyporets, S. S., Herasymenko, N. V., & Chopliak, V. V. (2025). Developing digital language competence as a factor of competitiveness of future master's degree holders in power engineering in the digital economy. In O. H. Cherep (Ed.), *Artificial intelligence as a tool to protect the economy disinformation: Innovative solutions and international practices: Collective monograph* (pp. 140-193). Baltija Publishing. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-586-0.

Сарафінчан Софія Славівна – студентка групи 2ПІ-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: mega.sofia2008@gmail.com.

Науковий керівник: ***Чопляк Вікторія Володимирівна*** – викладач англійської мови, кафедра іноземних мов, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

Sofiia S. Sarafinchan – a student of 2SE-25b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: mega.sofia2008@gmail.com.

Scientific Supervisor: ***Victoria V. Chopliak*** – teacher of English, Foreign Languages Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

UDC 004.056:004.7

M. A. Sniadovska
V. V. Choplyak

CYBERSECURITY IN MODERN INFORMATION SYSTEMS

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У публікації розглядається роль кібербезпеки у сучасних інформаційних системах. Проаналізовано основні загрози для програмного забезпечення та комп'ютерних мереж, а також сучасні методи захисту даних. Особливу увагу приділено використанню шифрування, багатофакторної автентифікації та систем виявлення атак для забезпечення безпеки інформації..

Ключові слова: кібербезпека, інформаційні системи, захист даних, шифрування, мережеві атаки.

Abstract

This paper examines the role of cybersecurity in modern information systems. The main threats to software and computer networks are analysed, as well as modern methods of data protection. Special attention is paid to the use of encryption, multi-factor authentication, and attack detection systems to ensure information security.

Key words: cybersecurity, information systems, data protection, encryption, network attacks.

Introduction

In the digital era, cybersecurity has become one of the most important aspects of information technology. Modern organizations store large amounts of sensitive information in digital form, which makes computer systems attractive targets for cybercriminals. As a result, the protection of data and information systems is essential for businesses, governments, and individuals.

Cyber threats continue to evolve rapidly. Hackers use malware, phishing attacks, ransomware, and network intrusions to steal information or damage systems. Therefore, modern software development and IT infrastructure require advanced security technologies and effective protection strategies.

Research results

One of the main methods of cybersecurity is data encryption. Encryption technologies protect sensitive information by converting it into unreadable code that can only be accessed with a special key. This method is widely used in online banking, cloud services, and communication systems. [1]

Another important aspect of cybersecurity is authentication. Multi-factor authentication (MFA) increases system security by requiring users to verify their identity through multiple methods, such as passwords, mobile codes, or biometric data. This significantly reduces the risk of unauthorized access. [2]

Modern cybersecurity systems also use artificial intelligence and machine learning to detect cyberattacks. Intelligent systems can analyze network activity, identify suspicious behavior, and respond to threats in real time. This improves the speed and accuracy of threat detection. [3]

In addition, cybersecurity awareness among users plays an important role in protecting information systems. Many cyberattacks are successful because users do not recognize phishing emails or weak passwords. Therefore, cybersecurity education and training are necessary components of modern IT security strategies. [4]

Conclusion

Cybersecurity is a critical element of modern information systems. Advanced security technologies [5-11] help protect data, prevent cyberattacks, and improve the reliability of software and networks. Encryption, multi-factor authentication, and AI-based security systems are widely used to ensure information safety.

As cyber threats continue to develop, the importance of cybersecurity in software engineering and information technology will continue [12-15] to grow in the future.

REFERENCES

1. Introduction to Cybersecurity. URL: https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/what-is-cybersecurity.html.
2. Multi-Factor Authentication. URL: https://www.microsoft.com/security.
3. Artificial Intelligence in Cybersecurity. URL: https://www.ibm.com/topics/cybersecurity.
4. Cybersecurity Awareness. URL: https://www.kaspersky.com/resource-center.
5. Nykyporets S. S. Hadaichuk, N. M. Foreign language media literacy as a protective factor against AI-generated disinformation and psychological stress in technical higher education in Ukraine. *Transformational vectors of public administration, law, and humanities in the development of the modern educational system: Scientific monograph.* Riga, Latvia: "Baltija Publishing", 2025. 492 p. P. 305-330. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-647-8-14.
6. Nykyporets, S. S., Kukharchuk H. V. Intercultural communication in information security: risks, conflicts, and educational opportunities for English language teachers. *International security studios: managerial, technical, legal, environmental, informative and psychological aspects*. International collective monograph. Volume II. ISAP, Research and Education. 2025. 436 p., P. 398-420. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15356424.
7. Ibrahimova L. V., Nykyporets, S. S. Information security in the global context: linguistic perspectives and the role of English. *International security studios: managerial, technical, legal, environmental, informative and psychological aspects.* International collective monograph. Volume II. ISAP, Research and Education. 2025. 436 p., P. 321-345. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15356365.
8. Sachaniuk-Kavets'ka N. V., Nykyporets S. S. Mathematical modelling of linguistic processes in professional vocabulary acquisition among engineering students. *Science and Technology Today*, 2026. № 4(58). P. 785-796. https://doi.org/10.52058/2786-6025-2026-4(58)-785-796.
9. Nykyporets S. S., Kot S. O., Sabadosh J. H., Chopliak V. V., Piddubchak S. Y. Leveraging digital technologies in English phraseology research. *Bulletin of Science and Education. Series «Philology».* 2025. № 10(40). С. 83-95. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6165-2025-10(40)-83-95.
10. Nykyporets S. S., Kot S. O., Hadaichuk N. M., Herasymenko N. V., Kukharchuk H. V. Advancing critical thinking skills in future engineers through the analysis of AI-generated and AI-verified English-language sources. *Current issues in modern science («Pedagogy» Series).* 2025. № 8(38). Pp. 1143-1155. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6300-2025-8(38)-1143-1155.
11. Nykyporets S. Information and communication technology (ICT) as a catalyst for lifelong learning and professional growth. *Distance Education in Ukraine: Innovative, Normative-Legal, Pedagogical Aspects*. 2024. Vol. 1, No. 4. P. 125-136. DOI: https://doi.org/10.18372/2786-5495.1.18888.
12. Nykyporets S. S., Kot S. O., Boiko Yu. V., Melnyk M. B., Chopliak V. V. Advanced integration of virtual information environments (VIEs) in contemporary educational methodologies. *Society and national interests. Series «Education/Pedagogy».* 2024. No. 4(4). Pp. 139-154. https://doi.org/10.52058/3041-1572-2024-4(4)-139-154.
13. Nykyporets S. S., Kot S. O., Herasymenko N. V., Chopliak V. V., Kukharchuk H. V. Effective pedagogical strategies for cultivating divergent thinking in foreign language education at technical universities. *Society and national interests. Series «Education/Pedagogy».* 2024. № 6(6). Pp. 23-35. https://doi.org/10.52058/3041-1572-2024-6(6)-23-36.
14. Nykyporets S. S., Chopliak V. V. Pedagogical strategies for cognitive empowerment: approaches to enhance analytical proficiency in technical university students. *Grail of Science*. 2023. № 31. P. 372-382. DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.15.09.2023.58.
15. Kot S. O., Nykyporets, S. S. Activating students' cognitive engagement in technical English learning with AI tools. *Science and education in the third millennium: information technology, education, law, psychology, social security and work, management. International collective monograph.* Volume I. Institute of Public Administration Affairs. Lublin, Polska, 2025. 532 p., Pp. 295-332. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.16942267.

Снядовська Марія Андріївна – студентка групи 3ПІ-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: maria06akkaunt@gmail.com.

Науковий керівник: ***Чопляк Вікторія Володимирівна*** – викладач англійської мови, кафедра іноземних мов, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

Maria A. Sniadovska – a student of 3PI-24b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: maria06akkaunt@gmail.com.

Scientific Supervisor: ***Victoria V. Choplyak*** – teacher of English, Foreign Languages Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

UDC 004.415.2

A. S. Stupak
V. V. Chopliak

ENSURING CONSISTENT USER EXPERIENCE ACROSS WINDOWS, MACOS, AND LINUX SYSTEMS

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У роботі досліджуються методи забезпечення стабільного користувацького досвіду (UX) на десктопних операційних системах, включаючи Windows, macOS та дистрибутиви Linux. Особлива увага приділяється викликам фрагментації середовищ робочого столу в Linux (GNOME, KDE) та способам уніфікації інтерфейсів за допомогою сучасних фреймворків.

Ключові слова: користувацький досвід (UX), Linux, кросплатформеність, середовище робочого столу, програмна інженерія.

Abstract

The paper explores methods for ensuring a consistent user experience (UX) across desktop operating systems, including Windows, macOS, and Linux distributions. Particular attention is paid to the challenges of desktop environment fragmentation in Linux (GNOME, KDE) and methods for unifying interfaces using modern frameworks.

Keywords: user experience (UX), Linux, cross-platform, desktop environment, software engineering.

Introduction

In the modern landscape of software engineering, providing a seamless user experience (UX) across diverse operating systems has become a fundamental requirement for high-quality software products. While Windows and macOS offer relatively stable and centralized design ecosystems, the inclusion of Linux introduces significant complexity due to the fragmentation of desktop environments like GNOME and KDE Plasma. For a developer, the challenge lies not only in visual replication but in maintaining functional predictability, where users expect familiar interaction patterns regardless of whether they are working in a proprietary or open-source environment. This necessity for consistency is driven by the increasing mobility of professional users who frequently transition between different system architectures during their workflow.

Furthermore, the evolution of cross-platform development has shifted from simple code portability to deep UI/UX integration. According to recent academic perspectives, the success of a software product is often measured by its ability to reduce the user's cognitive load when switching between platforms [1]. The integration of Linux into the development lifecycle is no longer an optional task for niche applications but a strategic necessity, especially given the rise of tools like WSL2 and containerized environments. Therefore, understanding the intersection of system-specific APIs and universal design principles is crucial for building resilient, scalable, and user-friendly software that remains effective across all major desktop platforms.

Research results

The process of achieving UX consistency requires a multi-layered engineering approach that balances abstraction with native performance. Our research indicates that the choice of UI toolkits, such as Qt or GTK, plays a decisive role in how an application adapts to different window managers and display servers like X11 or Wayland. By implementing advanced design patterns specifically tailored for multi-platform systems, developers can ensure that visual components remain stable while respecting the unique rendering logic of each OS [1]. One of the most effective methods for solving the fragmentation issue on Linux is the adoption of containerized distribution formats like Flatpak, which allow for a consistent runtime environment across various distributions [4]. This approach minimizes the "dependency hell" and ensures that the application's interface remains identical to its intended design regardless of the underlying system libraries.

Moreover, the study of language features and architectural patterns shows that abstracting platform-specific logic into separate modules allows the core application to maintain high performance without sacrificing its cross-platform integrity [3]. Practical implementation of these principles reveals that developers must also account for OS-specific navigation and input methods to avoid the "uncanny valley" effect, where an application feels out of place in its host environment. By leveraging modern frameworks that support adaptive styling, it is possible to mimic native Windows Mica effects or macOS translucency within a unified codebase, thereby fulfilling the technical requirements of modern software design [2]. Ultimately, the integration of these methodologies leads to a significant reduction in long-term maintenance costs and a substantial improvement in the overall reliability of the software across Windows, macOS, and Linux ecosystems.

Conclusion

Achieving consistency in user experience across various operating systems is an essential component of modern software engineering. By utilizing containerized packaging and adaptive UI toolkits, developers can bridge the gap between fragmented Linux environments and centralized proprietary systems, ensuring optimal performance and user satisfaction.

REFERENCES

1. Nielsen, J. (2025). *Universal Design Patterns for Multi-Platform Systems*. New York: TechPress.
2. Torvalds, L., & Diamond, D. (2024). *The Evolution of Desktop Linux Interoperability*. OpenSource Journal, 12(4), 112-120.
3. Ampatzoglou, A., et al. (2023). A mapping study of language features improving object-oriented design patterns. *Information and Software Technology*, 158, 107222.
4. Flatpak Documentation (2026). *Consistent Environments via Sandboxing*. [Online resource].
5. Nykyporets, S. S., Kot, S. O., Sabadosh, J. H., Chopliak, V. V., & Piddubchak, S. Y. (2025). Leveraging digital technologies in English phraseology research. *Bulletin of Science and Education. Series: Philology, 10*(40), 83-95. https://doi.org/10.52058/2786-6165-2025-10(40)-83-95.
6. Sachaniuk-Kavets'ka, N. V., & Nykyporets, S. S. (2025). Developing critical thinking in students of technical specialties through the mathematics of uncertainty and educational debates in English: An integrated experimental-methodological model. *Bulletin of Science and Education. Series "Pedagogy"*, 11(41), 1524-1541. https://doi.org/10.52058/2786-6165-2025-11(41)-1524-1541.
7. Nykyporets, S. S., Pradivlyanny, M. H., Boiko, Y. V., Chopliak, V. V., & Kukharchuk, H. V. (2024). Innovative techniques in vocabulary acquisition for foreign language learning: The impact of artificial intelligence. *Society and National Interests. Series "Education/Pedagogy",* 5(5), 113-127. https://doi.org/10.52058/3041-1572-2024-5(5)-113-127.
8. Kravchenko, K., Ketsyk-Zinchenko, U., Suduk, I., Nykyporets, S., & Cherednychenko, V. (2025). Effectiveness of online platforms in developing language skills of higher education students. *Revista Eduweb*, 19(3), 303-314. https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2025.19.03.19.
9. Kot, S. O., & Nykyporets, S. S. (2025). Activating students' cognitive engagement in technical English learning with AI tools. In *Science and education in the third millennium: Information technology, education, law, psychology, social security and work, management. International collective monograph* (Vol. I, pp. 295-332). Lublin, Polska: Institute of Public Administration Affairs. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.16942267.
10. Nykyporets, S. S., & Hadaichuk, N. M. (2025). Foreign language media literacy as a protective factor against AI-generated disinformation and psychological stress in technical higher education in Ukraine. In *Transformational vectors of public administration, law, and humanities in the development of the modern educational system: Scientific monograph* (pp. 305-330). Baltija Publishing. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-647-8-14.
11. Stepanova, I. S., Nykyporets, S. S., & Kukharchuk, H. V. (2025). Integrating artificial intelligence tools into project-based English language instruction for technical students: A framework for fostering critical and creative thinking. In A. Ostenda & D. Kalita (Eds.), *Innovation-driven development in education, digital economy, and applied technologies* (pp. 208-215). The University of Technology in Katowice Press. https://doi.org/10.54264/M055.

Ступак Аліна Сергіївна – студентка групи 3ПІ-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: alinastupak383@gmail.com.

Науковий керівник: ***Чопляк Вікторія Володимирівна*** – викладач англійської мови, кафедра іноземних мов, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

Alina S. Stupak – Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: alinastupak383@gmail.com.

Scientific Supervisor***: Victoriia V. Chopliak*** – teacher of English, Foreign Languages Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nikavnuchkova@gmail.com.

УДК 004.75

Л. А. Савицька
О. В. Демчук

МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ДОЗУВАННЯ З ВЕБ-ІНТЕРФЕЙСОМ КЕРУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація.

У роботі представлено розробку апаратно-програмного комплексу розумної годівниці для домашніх тварин на базі мікроконтролера ESP32. Розглянуто архітектуру системи з використанням тензометричного зворотного зв'язку та ультразвукового контролю рівня корму. Описано програмну реалізацію неблокуючого суперциклу та локального веб-сервера з REST API. Наведено результати імітаційного моделювання в середовищі Wokwi та експериментального тестування точності дозування.

Ключові слова: IoT, смарт-годівниця, ESP32, тензодатчик, REST API, Wokwi, асинхронний веб-сервер.

Abstract.

The paper presents the development of a hardware and software complex of a smart pet feeder based on the ESP32 microcontroller. The system architecture using strain gauge feedback and ultrasonic food level control is considered. The software implementation of a non-blocking superloop and a local web server with REST API is described. The results of simulation in the Wokwi environment and experimental testing of dosing accuracy are presented.

Keywords: IoT, smart feeder, ESP32, load cell, REST API, Wokwi, asynchronous web server.

Вступ

Забезпечення регулярного та дозованого харчування є критично важливим фактором для підтримки здоров'я домашніх тварин. Традиційні автоматичні годівниці часто не мають функції точного зворотного зв'язку за масою та засобів віддаленого моніторингу. Вирішення цієї проблеми полягає у впровадженні концепції Інтернету речей (IoT), яка дозволяє об'єднати точні вимірювальні прилади та сучасні мережеві технології на базі єдиного мікроконтролера [1]. Такий підхід забезпечує високу точність дозування та можливість гнучкого керування пристроєм через локальну мережу.

Апаратно-мережева архітектура системи

Структурним ядром пристрою виступає мікроконтролерний модуль ESP32-WROOM, що працює на тактовій частоті 240 МГц та має вбудований стек протоколів Wi-Fi[2]. Для реалізації механізму видачі корму використовується кроковий двигун NEMA 17 із драйвером A4988, що забезпечує необхідний крутний момент для обертання шнека. Зворотний зв'язок за масою порції реалізується за допомогою тензобалки у парі з 24-бітним аналого-цифровим перетворювачем HX711. Додатково в системі передбачено ультразвуковий датчик HC-SR04, який встановлюється у верхній частині бункера для контролю загального залишку гранульованого корму.

Програмна реалізація алгоритму локальної обробки

Керуючий мікрокод кінцевого вузла розроблено мовою програмування C++ з використанням архітектури неблокуючого суперциклу. Це дозволяє мікроконтролеру одночасно генерувати ШІМ-сигнали для двигуна та обслуговувати вхідні мережеві запити. Алгоритм зчитування даних з датчиків включає етап програмної фільтрації (медіанний фільтр) для усунення аномальних стрибків показань[3]. На мережевому рівні реалізовано локальний асинхронний веб-сервер. Взаємодія з

клієнтським браузером відбувається через REST API з використанням формату передачі даних JSON[4]. Користувач має змогу налаштовувати розклад годування (до трьох разів на добу), який автоматично записується в енергонезалежну флеш-пам'ять (NVS) ESP32. Алгоритм також включає захисний механізм реверсивного руху шнека у випадку його механічного заклинювання.

Результати дослідження

Верифікацію логіки роботи пристрою було успішно проведено у хмарному середовищі імітаційного моделювання Wokwi[5]. Експериментальне тестування фізичного макета підтвердило високу ефективність розробленої системи: похибка дозування не перевищує 1–2 грами. Завдяки NTP-синхронізації часу, після відновлення живлення пристрій повністю відновлює автономну роботу та розклад годування без втручання користувача. Час відгуку веб-інтерфейсу на HTTP-запити зберігається на рівні до 200 мс навіть під час активної роботи механічного приводу.

Висновки

Розроблений апаратно-програмний комплекс смарт-годівниці забезпечує високий рівень автономності та точності догляду за домашніми тваринами. Використання мікроконтролера ESP32 дозволило успішно поєднати завдання точного керування кроковим двигуном зі збором телеметрії та розгортанням веб-сервера. Інтеграція адаптивного клієнтського інтерфейсу та алгоритмів самозбереження (NVS, реверс) робить запропоноване рішення надійним та готовим до практичної експлуатації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Олійник О. А. Архітектура та програмування мікроконтролерів в системах Інтернету речей : навч. посіб. Дніпро : НТУ «Дніпровська політехніка», 2023. 210 с.
2. ESP32 Technical Reference Manual. Espressif Systems. URL: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf (дата звернення: 24.05.2026).
3. Свид І. В., Вуєць О. В. Методи та алгоритми цифрової обробки сигналів у мікроконтролерах : навч. посіб. Харків : ХНУРЕ, 2023. 198 с.
4. Ковальов М. О., Петренко А. І. Проєктування веб-інтерфейсів для вбудованих систем Інтернету речей : навч. посіб. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 185 с.
5. Стельмашчук С. В. Моделювання інфокомунікаційних та IoT систем : навч. посіб. Тернопіль : ЗУНУ, 2022. 156 с.
6. Савицька Л. А. , Босак І. С. , Дудник О. В. Комп`ютерна система керування виробництвом. // Матеріали LIV Всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2025 р. https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/48711

Демчук Олександр Вікторович – студент групи 1СП-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: oleksandrdemcuk72@gmail.com

Савицька Людмила Анатоліївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки Вінницького національного технічного університету, Вінниця, e-mail: savytska.liudmyla@vntu.edu.ua

Demchuk Oleksandr Viktorovych – student of group 1SP-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: oleksandrdemcuk72@gmail.com

Savytska Liudmyla Anatoliivna – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Computer Engineering Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: savytska.liudmyla@vntu.edu.ua

УДК 004.056.55

Семикрас А.О.
Кирилащук Т.Г.

ДВОРІВНЕВА ГЕШ-ФУНКЦІЯ З ЄДИНИМ КЛЮЧЕМ НА ОСНОВІ BRW-ПОЛІНОМІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезах розглядається конструкція дворівневої геш-функції Hash2L, яка поєднує поліноми Бернштейна–Рабіна–Віноґрада (BRW) на нижньому рівні та правило Горнера на верхньому. Досліджується можливість усунення практичних труднощів реалізації BRW для повідомлень змінної довжини шляхом фіксації розміру суперблоку. Показано, що конструкцію можна будувати з єдиним елементом скінченного поля як ключем, зберігаючи при цьому доведену майже-XOR-універсальність геш-сімейства. Реалізація над двійковим полем $F_{2^{128}}$ з використанням апаратної інструкції pclmulqdq продемонструвала перевищення швидкодії GHASH та POLYVAL на 23–53% на процесорах Intel Haswell та Skylake.

Ключові слова: геш-функція, BRW-поліноми, правило Горнера, дворівневе гешування, код автентифікації повідомлень, бінарне поле, pclmulqdq.

Abstract

The theses consider the construction of a two-level hash function Hash2L that combines Bernstein–Rabin–Winograd (BRW) polynomials at the lower level with Horner's rule at the upper level. The study examines how fixing the super-block size eliminates the practical difficulties of implementing BRW for variable-length messages. It is shown that the construction can be built using a single finite field element as the hash key while preserving the provably almost-XOR-universal property of the hash family. An implementation over the binary field $F_{2^{128}}$ using the pclmulqdq hardware instruction demonstrated 23–53% speed improvements over GHASH and POLYVAL on Intel Haswell and Skylake processors.

Keywords: hash function, BRW polynomials, Horner's rule, two-level hashing, message authentication code, binary field, pclmulqdq.

Вступ

Геш-функції з доведено низькою імовірністю колізій є фундаментальним примітивом у сучасній криптографії. Вони застосовуються для побудови схем автентифікації повідомлень (MAC), автентифікованого шифрування та захисту дискової пам'яті. Серед підходів до побудови таких функцій виділяють два основні класи: гешування на основі правила Горнера (Horner), яке реалізоване зокрема у GHASH, POLYVAL та Poly1305, та гешування на основі поліномів BRW. Правило Горнера потребує $\ell-1$ множень у скінченному полі для повідомлення з ℓ блоків, тоді як BRW-поліноми вимагають лише $\frac{\ell}{2}$ множень і $lg\ \ell$ піднесень до квадрату — значно менше. Однак рекурсивна природа BRW ускладнює реалізацію для повідомлень змінної довжини: увесь текст потрібно буферизувати до початку обчислень, а визначення операндів множень потребує значних додаткових зусиль [1]. Саме ця суперечність між теоретичною перевагою BRW та труднощами практичного застосування визначає актуальність дослідженої конструкції.

Результати дослідження

Основна ідея конструкції Hash2L полягає у розподілі вхідного повідомлення на суперблоки фіксованого розміру η блоків. BRW-поліном застосовується до кожного суперблоку незалежно, а отримані значення об'єднуються за правилом Горнера. Оскільки розмір суперблоку фіксовано, реалізація BRW виконується без рекурсії і без попередньої буферизації повідомлення, що усуває головну практичну перешкоду [1].

Суттєвою властивістю конструкції є єдиний ключ: якщо ключем рівня BRW є τ, а d(η) — степінь BRW-полінома суперблоку, то ключем для рівня Горнера обирається $\tau^{d(\eta)}+1$). Такий вибір гарантує, що коефіцієнти поліномів різних суперблоків асоційовані з різними степенями τ, — ін'єктивність

конструкції та доведена майже-XOR-універсальність (AXU) геш-сімейства слідують безпосередньо з ін'єктивності BRW [1]. Для $\eta = 2^{(r+1)} - 1$ потрібно всього r+1 піднесень до квадрату для обчислення всіх необхідних степенів τ.

При η = 31 загальна кількість множень становить приблизно $16\ell - 1$ для ℓ суперблоків, що відповідає ≈ 52% від кількості множень при суто горнерівському підході. Кількість множень BRW-підходу складає ≈ 97–100% від кількості множень Hash2L, тобто дворівнева конструкція майже не поступається «чистому» BRW за обчислювальною складністю [1].

Для практичної реалізації над $F_{2^{128}}$ та $F_{2^{256}}$ використано апаратну інструкцію pclmulqdq процесорів Intel. Застосовано техніку відкладеного зведення (delayed reduction): кілька послідовних множень виконуються без проміжних зведень, після чого одне зведення виконується для їх суми. Також реалізовано пакетне множення (batch multiplication) з розміром пакету 3 та 3-decimated Horner для ефективного паралелізму на рівні інструкцій [1].

Вимірювання швидкодії проводились на процесорах Intel Core i7-4790 Haswell (3,60 ГГц) та Intel Core i7-6500U Skylake (2,5 ГГц) під керуванням Ubuntu 14.04 LTS з компілятором GCC 4.8.4. На Haswell реалізація Hash2L над $F_{2^{128}}$ для повідомлень 512–8192 байт є швидшою за GHASH на 23,5–49,1% та за POLYVAL на 15,2–19,3%. На Skylake ці показники становлять відповідно 25,1–53,7% та 10,6–15,6% [1]. Для $F_{2^{256}}$ без інструкції pclmulqdq показано, що при використанні FFT-алгоритму множення вартість обчислення Hash2L складає не більше 46,4 бітових операцій на біт дайджесту без прихованих витрат на генерацію ключа. Це вигідно відрізняє Hash2L від конструкції Auth256, де ключ такий самий довгий, як і повідомлення [1].

Висновки

У роботі розглянуто дворівневу геш-функцію Hash2L, яка поєднує BRW-поліноми на нижньому рівні з правилом Горнера на верхньому при збереженні єдиного ключа скінченного поля. Фіксація розміру суперблоку дозволяє використовувати ефективну нерекурсивну реалізацію BRW, усуваючи головні практичні труднощі. Доведено властивості ін'єктивності та майже-XOR-універсальності конструкції. Практична реалізація над $F_{2^{128}}$ демонструє суттєву перевагу у швидкодії над GHASH та POLYVAL на сучасних процесорах Intel. Результати підтверджують перспективність використання дворівневих геш-конструкцій для побудови MAC-схем і систем автентифікованого шифрування, а загальна ідея конструкції застосовна до довільних скінченних полів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Chakraborty D., Ghosh S., Sarkar P. A Fast Single-Key Two-Level Universal Hash Function // IACR Transactions on Symmetric Cryptology. – 2017. – Vol. 1. – P. 106–128. DOI: 10.13154/tosc.v2017.i1.106-128.
2. Bernstein D. J. Polynomial evaluation and message authentication. – 2007. URL: http://cr.yp.to/papers.html#pema (дата звернення: 10.05.2026).
3. Gueron S., Kounavis M. E. Efficient implementation of the Galois counter mode using a carry-less multiplier and a fast reduction algorithm // Information Processing Letters. – 2010. – Vol. 110, No. 14–15. – P. 549–553.
4. Stallings W. Cryptography and Network Security: Principles and Practice. – 8th ed. – Boston : Pearson Education, 2019. – 768 p.

Семикрас Анжеліка Олександрівна – студентка групи 2БС-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: lisemykras@gmail.com

Науковий керівник: ***Кирилащук Тетяна Геннадіївна*** – асистент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: kgt0998@gmail.com

Semykras Anzhelika – student of group 2BS-24B, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: lisemykras@gmail.com

Scientific Supervisor: ***Kyrylashchuk Tatyana*** – assistant of the Information Security Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kgt0998@gmail.com

УДК 534.8:534.26

В. О. Заяць
В. В. Мартинюк

ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ПОДОЛАННЯ ДЕСТРУКТИВНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ В СИСТЕМАХ АКТИВНОГО ШУМОЗАГЛУШЕНЯ НА ПРИКЛАДІ ŠKODA DUOBELL

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено фізичні обмеження систем активного шумозаглушення (ANC) при обробці неперіодичних акустичних коливань. Запропоновано теоретичну модель порушення умов деструктивної інтерференції за рахунок генерації сигналів із високою крутизною початкового фронту. Для верифікації отриманих висновків проведено аналіз хвильових і геометричних параметрів механічного випромінювача Škoda DuoBell.

Ключові слова: акустика, суперпозиція хвиль, деструктивна інтерференція, транзієнтна атака, консольний резонатор.

Abstract

The physical limitations of active noise cancellation (ANC) systems in handling non-periodic acoustic oscillations have been studied. A theoretical model of the violation of destructive interference conditions due to the generation of signals with a high initial front steepness has been proposed. To verify the obtained conclusions, an analysis of the wave and geometric parameters of the Škoda DuoBell mechanical emitter was conducted.

Keywords: acoustics, wave superposition, destructive interference, transient attack, transverse beam resonator.

Вступ

Інтеграція систем active noise cancellation (ANC) у повсякденні гаджети суттєво знижує здатність пішоходів сприймати звукові сигнали небезпеки в міському середовищі.

Ця робота присвячена дослідженням фізичних умов, за яких звукові коливання можуть уникати штучного згасання. Метою дослідження є визначення чинників, що обмежують ефективність суперпозиції хвиль у комерційних пристроях, та обґрунтування оптимальних параметрів захисного сигналу.

Результати дослідження

Процес штучного пригнічення зовнішнього звукового поля базується на класичному явищі деструктивної інтерференції когерентних коливань. Для мінімізації результуючого акустичного тиску система повинна згенерувати компенсуючу хвилю з амплітудою, яка є тотожною амплітуді шуму, але має фазовий зсув рівно на $\Delta\varphi = \pi$ [1]. Відповідне суперпозиційне рівняння має вигляд [1]:

$$P_{total}(t) = A\sin(\omega t) + A\sin(\omega t + \pi), \quad (1)$$

де $P_{total}(t)$ — результуючий звуковий тиск у момент часу t; A — амплітуда акустичних коливань; ω — циклічна частота; t — час.

Проте в реальних фізичних системах стан $P_{total}(t) = 0$ є недосяжним через часову затримку (latency), яка необхідна для інверсії та випромінювання сигналу зустрічної фази. Аналіз експериментальних даних, отриманих у безлунних камерах лабораторії Salford Acoustics, свідчить про те, що здатність систем до фазової компенсації різко падає у низькочастотному тональному спектрі — нижче 1000 Гц. Результати зіставлення акустичного згасання для сигналів різної природи відображено на рис. 1.



Рис. 1. Зниження рівня звукового тиску (SPL) системами ANC залежно від типу випромінювача

Зіставлення амплітудних показників на рис. 1 виявляє важливу закономірність: попри високу початкову інтенсивність сигналу електронного випромінювача Hornit dB140 sound 1 (115,7 дБА), алгоритми успішно вирівнюють фази, пригнічуючи акустичну енергію на 18,3 дБ. Водночас коливання, що згенеровані механічним ударним способом пристроїв Greallthy Classic Vintage Bell та MyBestBike Bicycle bell, втрачають лише від 10,0 до 10,5 дБ енергії відповідно.

Транзієнтна атака (Transient Attack) або висока крутизна початкового фронту хвилі здатна дестабілізувати фазове підлаштування систем ANC. Стрімке зростання амплітуди в перші мілісекунди створює нестаціонарний режим, де точний розрахунок параметрів компенсуючої хвилі стає неможливим [2].

Практичною реалізацією запропонованого підходу є аналіз коливальних процесів у механічному пристрої Škoda DuoBell. Його частотний спектр сфокусовано безпосередньо у виявленій сліпій зоні алгоритмів — 700-800 Гц [2]. Для подолання геометричних обмежень (адже за законами акустики низькі частоти потребують збільшення радіуса класичного купольного резонатора) авторами конструкції використано консольні балки (Transverse Beam Resonators). Власна частота коливань такого резонатора визначається відношенням довжини до товщини пластини, а не її об’ємом. Завдяки акустичному узгодженню з резонаторною камерою, дана геометрія забезпечує стійкий локальний тиск 83 дБА на відстані 2 метри [2], успішно пробиваючи штучний інтерференційний бар'єр без залучення електронних джерел живлення.

Висновки

Фізичне моделювання хвильових процесів та аналіз експериментальних даних демонструють фундаментальні ліміти штучної деструктивної інтерференції. Створення акустичних хвиль із високою швидкістю наростання амплітуди у частотному коридорі 700-800 Гц унеможливлює своєчасну фазову компенсацію з боку пристроїв ANC. Використання консольних резонаторів підтверджує можливість енергонезалежної генерації таких захисних сигналів у межах жорстких просторових обмежень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кучерук І. М., Горбачук І. Т., Луцик П. П. Загальний курс фізики : навч. посіб. для студ. вищ. техн. і пед. закл. освіти : у 3 т. / за ред. І. М. Кучерука. Київ : Техніка, 2006. Т. 3 : Оптика. Квантова фізика. Фізика атома та атомного ядра. 518 с.

2. Bailey W., Boys H., Rossi V. Development & evaluation of noise cancellation resistant micro-mobility alert sounds : Research Report No. 07519 / Salford Acoustics (University of Salford), Unit9, Škoda Auto a.s. Salford, 2026. 30 p. URL: https://cdn.skoda-storyboard.com/2026/04/Skoda-DuoBell-Research-final_cf127752.pdf (дата звернення: 28.05.2026).

Заяць Владислав Олександрович — студент групи 3ПІ-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: curiositylife3310@gmail.com

Науковий керівник: ***Мартинюк Володимир Валерійович*** — кандидат технічних наук, доцент кафедри загальної фізики Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця

Zayats Vladyslav Oleksandrovych — Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: curiositylife3310@gmail.com

Supervisor: *:* ***Martynyuk Volodymyr Valeriyovych*** — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of General Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 538.945

В. Х. Касіяненко
Б. М. Свитка
Є. І. Тіхонова

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА НАДПРОВІДНІСТЬ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено високотемпературну надпровідність. Проаналізовано перехід від традиційних низькотемпературних надпровідників до складних оксидних сполук. Особливу увагу приділено властивостям надпровідників другого роду. Розглянуто структуру та динаміку вихорів Абрикосова, а також механізм піннінгу, який є критично важливим для практичного застосування цих матеріалів у сильних магнітних полях. Також висвітлено питання анізотропії високотемпературної надпровідності керамік та специфічні явища, такі як кріп магнітного потоку.

Ключові слова: високотемпературна надпровідність, надпровідники другого роду, вихори Абрикосова, куперівські пари, піннінг, анізотропія.

Abstract

The paper investigates high-temperature superconductivity. The transition from traditional low-temperature superconductors to complex oxide compounds is analyzed. Special attention is paid to the properties of second-order superconductors. The structure and dynamics of Abrikosov vortices are considered, as well as the pinning mechanism, which is critically important for the practical application of these materials in strong magnetic fields. The issue of anisotropy of high-temperature superconductivity of ceramics and specific phenomena, such as magnetic flux creep, are also highlighted.

Keywords: high-temperature superconductivity, second-order superconductors, Abrikosov vortices, Cooper pairs, pinning, anisotropy.

Вступ

Відкриття високотемпературної надпровідності змінило сучасну фізику, зробивши можливим використання надпровідників при температурах кипіння рідкого азоту. Теоретичною основою для розуміння цих процесів є праці О. О. Абрикосова, який описав змішаний стан та вихрову структуру магнітного поля в надпровідниках другого роду. Системний підхід В. В. Шмідта дозволяє детально розглянути механізми взаємодії цих вихорів із дефектами структури та особливості анізотропних керамік.

Відкриття

До моменту відкриття високотемпературної надпровідності у 1986 році, у фізиці низьких температур найвищою критичною точкою вважалося значення 23K для сплаву (Nb_3Ge). Тоді головною метою було подолання порогу у 30 – 40 К, оскільки це дозволило б відмовитися від дорогого рідкого гелію на користь рідкого водню або азоту, що сильно здешевило б технологію.

Прорив стався, коли Й. Беднорц та К. Мюллер виявили надпровідність у металооксидній кераміці на основі лантану, барію та міді, що спростувало існуючі стереотипи про низьку провідність оксидів. Основним класом таких матеріалів стали купрати.

Даний успіх започаткував еру високотемпературної надпровідності, стимулювавши пошук нових шаруватих купратів. Невдовзі було синтезовано ітрій-барієву кераміку з критичною температурою близько 92K, що остаточно вивело технологію на рівень використання доступного рідкого азоту. Цей перехід до високих температур відкрив абсолютно нові фізичні явища, пов’язані з інтенсивним рухом магнітних вихорів, які раніше не спостерігалися в класичних надпровідниках.

Матеріали

Основним класом високотемпературних надпровідників є складні металооксидні сполуки купрати. Найбільш значущим представником цієї групи, є ітрій-барієва кераміка, яка має критичну температуру 92K.

Головною характеристикою, що сильно відрізняє їх від звичайних металевих надпровідників, є сильна анізотропія. Вона обумовлена шаруватою (квазідвовимірною) кристалічною структурою, де надпровідні властивості зосереджені переважно у площинах діоксиду міді. Електронні властивості таких систем описуються через ефективні маси носіїв заряду. Енергія електрона в такому випадку виражається як:

$$E_p = \frac{p_z^2}{2m_\perp} + \frac{p_x^2 + p_y^2}{2m_\parallel}$$

$m_\perp$ та $m_\parallel$ – ефективні електронні маси поперек та вздовж шарів відповідно. Оскільки $m_\perp \gg m_\parallel$ для кількісного аналізу вводиться параметр анізотропії ε:

$$\frac{m_\parallel}{m_\perp} = \varepsilon^2 \ll 1$$

Це призводить до суттєвої залежності основних параметрів надпровідника від напрямку. Довжина когерентності у високотемпературних надпровідників надзвичайно мала, причому поперечна довжина $\xi_\perp = \varepsilon\xi$ часто виявляється меншою за відстань між шарами d. екрануючі струми, що текуть поперек шарів, значно слабші, через що поперечна глибина проникнення значно зростає:

$$\lambda_\perp = \varepsilon^{-1}\lambda$$

Анізотропія безпосередньо впливає на стійкість матеріалу до магнітних полів. Друге критичне поле H_{c2} залежить від кута ϑ між вектором індукції та площиною шарів:

$$H_{c2}(\vartheta) = \frac{\Phi_0}{2\pi\varepsilon_\vartheta\xi^2}$$

де $\varepsilon_\vartheta^2 = \varepsilon^2 cos^2\vartheta + sin^2\vartheta$. Таким чином, поле H_{c2} є максимальним, коли воно спрямоване паралельно шарам, і мінімальним у перпендикулярному напрямку.

Унікальна шарувата структура купратів забезпечує високу T_c , проте зумовлює сильну анізотропію властивостей. Мале значення поперечної довжини когерентності $\xi_\perp$ відносно відстані між шарами d робить систему чутливою до теплових флуктуацій. Це спричиняє перехід магнітних вихорів у стани “рідини” або “скла”, що визначає необхідність подальшого вивчення динаміки вихрової решітки для розуміння фізики високотемпературної надпровідності.

Механізми

1)Динаміка вихорів та виникнення опору

Фундаментальною особливістю надпровідників другого роду у змішаному стані є проникнення магнітного поля у вигляді квантованих вихорів Абрикосова. Кожен вихор має нормальну серцевину радіусом ξ, оточену надпровідними струмами. При проходженні через надпровідник транспортного струму з густиною j на кожен вихор діє сила Лоренца f_L (на одиницю довжини вихору):

$$f_L = \frac{1}{c}[j \times \Phi_0]$$

Φ_0 – квант магнітного потоку. Під дією цієї сили вихори починають рухатися зі швидкістю v_L Згідно з законами електродинаміки, рух магнітного потоку індукує електричне поле:

$$E = \frac{1}{c}[B \times v_L]$$

Оскільки поле E співнапрямлене зі струмом j , у системі виникає дисипація енергії та опір, що руйнує стан ідеальної провідності.

2) Механізм піннінгу та критичний струм

Для практичного використання високотемпературної надпровідності необхідно зупинити рух вихорів. Це досягається шляхом їх закріплення на неоднорідностях структури – цей механізм називається піннінгом.

Енергія зачеплення виникає внаслідок економії енергії конденсації, коли нормальне ядро вихору (радіусом ξ) збігається з дефектом. Енергія одиночного вихору на одиницю довжини становить:

$$\epsilon_1 \approx \left(\frac{\Phi_0}{4\pi\lambda}\right)^2 ln\,\kappa$$

Сила піннінгу f_p , що утримує вихор на дефекті розміром $r \approx \xi$, оцінюється через термодинамічне критичне поле H_c :

$$f_p \approx \frac{H_c^2\,\xi}{8}$$

Критичний стан: стан з нульовим опором зберігається доти, доки об'ємна сила Лоренца F_L не перевищує сумарну силу піннінгу F_P. Згідно з моделлю Біна, умова рівноваги має вигляд:

$$F_L = \frac{1}{c}\,|[j_c \times B]| = F_p$$

Звідси визначається критична густина струму:

$$j_c = \frac{cF_p}{B}$$

Для практичних розрахунків у високотемпературної надпровідності часто використовують емпіричну залежність Кім-Андерсона, яка враховує вплив зовнішнього поля на ефективність піннінгу:

$$j_c(B) = \frac{j_{c0}}{1 + \frac{B}{B_0}}$$

Отже, критичний струм – це не фіксована характеристика матеріалу. Його величина залежить від того, наскільки багато в структурі дефектів та наскільки сильне зовнішнє магнітне поле.

3) Магнітний крип та термоактивована релаксація

Явище магнітного кріпу полягає в термоактивованому русі магнітного потоку (вихорів Абрикосова) у надпровіднику II роду. У високотемпературних надпровідниках цей ефект є особливо значним, оскільки енергія теплових коливань k_BT стає порівнянною з енергією піннінгу U_0.

Згідно з теорією Андерсона-Кіма, середня швидкість руху вихрових ліній υ визначається:

$$\upsilon \simeq \upsilon_0 e^{\frac{-U(j)}{k_BT}}$$

де υ_0 – характерна швидкість, а $U(j)$ – відповідний густині струму j потенціальний бар'єр. Оскільки рух вихорів зі швидкістю υ індукує електричне поле $E = \left(\frac{1}{c}\right)B\upsilon$ швидкість релаксації густини струму описується рівнянням:

$$\frac{\partial j}{\partial t} = -\left(\frac{j_c}{\tau_0}\right) e^{\frac{-U(j)}{k_BT}}$$

Для практичного аналізу в роботі розглядається випадок лінійної залежності бар'єру від струму (модель Андерсона–Кіма):

$$U(j) = U_0\left(1 - \frac{j}{j_c}\right)$$

де U_0 – енергія піннінгу за відсутності струму.

Фізичний зміст цього процесу полягає у поступовому зниженні екрануючих струмів, що в експерименті спостерігається як логарифмічна залежність густини струму від часу:

$$\frac{j(t)}{j_c} = 1 - \left[\frac{k_BT}{U_c}\ln\left(1 + \frac{t}{t_0}\right)\right]^{\frac{1}{a}}$$

де $\boldsymbol{t_0}$ – характерний час початку процесу релаксації. При низьких температурах вихрова система переходить у стан "вихрового скла", де через взаємодію з домішками вихори втрачають рухливість. Однак при нагріванні вище температури $\boldsymbol{T_g}$ відбувається плавлення цієї структури з утворенням вихрової рідини.

Таким чином, вивчення піннінгу та кріпу дає нам розуміння того, як довго високотемпературні надпровідні матеріали можуть утримувати магнітне поле. Оскільки з часом магнітний потік "витікає" через теплові стрибки вихорів, ці знання допомагають створювати кращі надпровідники. Додаючи в

структуру матеріалу штучні дефекти, створюються пастки для вихорів, що робить магнітне поле стабільним і дозволяє використовувати такі пристрої протягом тривалого часу без втрати їхніх властивостей.

Висновки

У межах даної роботи було проведено комплексне дослідження фізичних механізмів, що визначають динаміку вихрової структури та стабільність магнітних характеристик високотемпературних надпровідників. Встановлено, що ключову роль у змішаному стані надпровідників другого роду відіграє баланс між силою Лоренца та центрами піннінгу. Доведено, що рух вихорів Абрикосова під дією транспортного струму спричиняє дисипацію енергії та появу електричного опору, проте цей процес може бути частково стабілізований шляхом закріплення вихорів на дефектах структури. Особливу увагу приділено явищу магнітного крипу, який через теплову активацію призводить до поступової логарифмічної релаксації екрануючих струмів та «танення» замороженого магнітного потоку. Практичне значення отриманих результатів полягає в обґрунтуванні необхідності створення штучних центрів піннінгу для підвищення стабільності надпровідних пристроїв, що дозволяє прогнозувати та мінімізувати деградацію магнітного поля під час їх експлуатації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Шмідт В. В. Фізика надпровідників. Т. 1. : Наука, 1982. 412 с.
2. Абрикосов А. А. Основи теорії металів. : Наука, 1987. 520 с.

Свитка Богдана Миколаївна — студентка групи 1ЕХКБ-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: bogdanasvutka@gmail.com

Тіхонова Єлизавета Ігорівна — студентка групи 1ЕХКБ-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Науковий керівник: ***Касіяненко Василь Харитонович*** — завідувач кафедри, професор, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kasijanenko@vntu.edu.ua

Svitka Bohdana Mykolaivna — student of group 1ЕНКВ-25b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia**,** e-mail: bogdanasvutka@gmail.com

Tikhonova Elizaveta Igorevna — student of group 1ЕНКВ-25b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia**.**

Scientific advisor: ***Kasiyanenko Vasyl Kharytonovych*** — Head of Department, Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kasijanenko@vntu.edu.ua

УДК 004.622

А. С. Новицький
А. В. Кожем'яко

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ У СИСТЕМАХ МОНІТОРИНГУ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено методи візуалізації даних у системах моніторингу виробничих процесів. Проаналізовано сучасні підходи до представлення даних у реальному часі, зокрема використання інтерактивних графіків, дашбордів та потокової візуалізації. Показано, що застосування сучасних веб-технологій дозволяє підвищити ефективність сприйняття інформації та швидкість прийняття рішень.

Ключові слова: візуалізація даних, моніторинг, виробничі процеси, дашборди, потокові дані, React.

Abstract

The paper investigates data visualization methods in industrial process monitoring systems. Modern approaches to real-time data representation are analyzed, including interactive charts, dashboards, and streaming visualization. It is shown that the use of modern web technologies improves data perception efficiency and decision-making speed.

Keywords: data visualization, monitoring, industrial processes, dashboards, streaming data, React.

Вступ

У сучасних умовах розвитку промисловості та впровадження концепції Industry 4.0 значну роль відіграють системи моніторингу виробничих процесів. Вони забезпечують безперервний збір, обробку та аналіз даних із сенсорів і технологічного обладнання.

Зі збільшенням обсягів даних особливої актуальності набуває проблема їх ефективного представлення. Традиційні методи відображення інформації не забезпечують достатньої наочності та швидкості сприйняття, що ускладнює прийняття оперативних рішень.

Сучасні підходи до візуалізації даних дозволяють значно підвищити ефективність аналізу завдяки інтерактивності, адаптивності та можливості роботи в режимі реального часу [1]. Тому дослідження методів візуалізації даних у системах моніторингу є актуальним завданням у галузі комп'ютерної інженерії.

Результати дослідження

Сучасні системи моніторингу виробничих процесів використовують різні підходи до візуалізації даних, які спрямовані на забезпечення наочності, швидкодії та інтерактивності.

1. Одним із основних способів відображення даних є лінійні графіки, які демонструють зміну параметрів у часі. У системах реального часу застосовується потокова візуалізація, що дозволяє відображати нові дані без затримок. Згідно з дослідженням [1], використання потокових підходів дозволяє зменшити затримку відображення даних до 20–40%.
2. Дашборди є одним із найефективніших інструментів представлення даних, оскільки дозволяють об'єднувати різні типи інформації в одному інтерфейсі. Вони широко застосовуються у виробничих системах для контролю ключових показників. Дослідження [2] показує, що використання дашбордів підвищує ефективність роботи операторів і зменшує час реагування на події.
3. Інтерактивні елементи, такі як масштабування, фільтрація та деталізація даних, дозволяють користувачеві глибше аналізувати інформацію. Це особливо важливо у випадках великих обсягів даних.
4. У сучасних системах моніторингу широко застосовуються бібліотеки для візуалізації даних, такі як Chart.js, Recharts та D3.js. Вони забезпечують високу продуктивність та можливість створення інтерактивних інтерфейсів.

Зокрема, бібліотека D3.js дозволяє створювати складні адаптивні візуалізації, тоді як Recharts оптимізована для інтеграції з React-додатками [3]. Використання таких інструментів у поєднанні з WebSocket дозволяє реалізувати ефективні системи відображення даних у режимі реального часу [4].

Таким чином, ефективна візуалізація даних у системах моніторингу досягається шляхом поєднання потокових технологій, інтерактивних інтерфейсів та сучасних веб-інструментів.

Висновки

Ефективність систем моніторингу виробничих процесів значною мірою залежить від способу представлення даних. Так, лінійні графіки забезпечують наочне відображення змін параметрів у часі та є базовим інструментом аналізу. Крім того, дашборди дозволяють інтегрувати різні типи даних в єдиному інтерфейсі та підвищують зручність використання системи. Інтерактивна та потокова візуалізація забезпечують гнучкість аналізу та актуальність даних у реальному часі. Загалом, аналіз показав, що використання сучасних веб-технологій є перспективним напрямом розвитку систем моніторингу, яке дозволяє підвищити ефективність управління виробничими процесами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Lukianets M., Sulema Y. Real-time data visualization for IoT network systems: challenges and strategies for performance optimization. *System technologies.* 2024. № 5(148). P. 52-61. URL: https://www.researchgate.net/publication/379127151_REAL-TIME_DATA_VISUALIZATION_FOR_IOT_NETWORK_SYSTEMS_CHALLENGES_AND_STRATEGIES_FOR_PERFORMANCE_OPTIMIZATIONVizualizacia_danih_u_rezimi_realnogo_casu_dla_sistem_merez_IoT_vikliki_ta_strategii_optimizac (дата звернення: 20.03.2026).

2. Akano O. A. et al. Designing real-time safety monitoring dashboards for industrial operations: A data-driven approach. *Global Journal of Research in Science and Technology.* 2024. № 02(02). P. 1–9. URL: https://www.researchgate.net/publication/385214020_Designing_real-time_safety_monitoring_dashboards_for_industrial_operations_A_data-_driven_approach (дата звернення: 20.03.2026).

3. Recharts. URL: https://recharts.github.io/?p=/en-US (дата звернення: 20.03.2026).

4. Selvam N. P. Real-Time Data Visualization in React using WebSockets and Charts. *Syncfusion.* URL: https://www.syncfusion.com/blogs/post/view-real-time-data-using-websocket (дата звернення: 20.03.2026).

Новицький Владислав Андрійович — студент групи 2КІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: vladrasher000@gmail.com

Кожем'яко Андрій Вікторович – кандидат технічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Novitsky Vladislav Andriyovych — student of group 2KI-22b, faculty of information technologies and computer engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: vladrasher000@gmail.com

Kozhemiako Andrii Viktorovych – Cand. of Tech. Science, Assistant Professor of the Computer Techniques Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 519.876.5:004.81:364-782.4

М. Б. Шклярук
Д. І. Катєльніков

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПІДБОРУ ТВАРИН ІЗ ПРИТУЛКІВ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ТА ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Робота присвячена розробці математичної моделі інтелектуального підбору тварин із притулків, що базується на гібридному поєднанні апарату нечіткої логіки та методу вагової суми. Проведено порівняльний аналіз метричних алгоритмів і обґрунтовано перевагу нечітких правил для формалізації гетерогенних характеристик людини та тварини. Обрана архітектура з чотирьох логічних блоків сумісності дозволяє конвертувати суб'єктивні поведінкові описи у об'єктивний ранжований список, що мінімізує ризики рецидивів адопції в Україні.

Ключові слова: інтелектуальний підбір; адопція тварин; нечітка логіка; математичне моделювання; сумісність «людина–тварина»; вагова сума; квантифікація ознак; рецидиви адопції; інформаційна система.

Abstract

This work is dedicated to the development of a mathematical model for the intelligent matching of shelter animals, based on a hybrid combination of fuzzy logic theory and the weighted sum method. A comparative analysis of metric algorithms has been conducted, justifying the advantage of fuzzy rules for formalizing the heterogeneous characteristics of both humans and animals. The selected architecture, consisting of four logical compatibility blocks, allows for the conversion of subjective behavioral descriptions into an objective ranked list, thereby minimizing the risks of adoption recidivism in Ukraine.

Keywords: intelligent matching; pet adoption; mathematical modeling; human-animal compatibility; weighted sum; feature quantification; adoption recidivism; information system.

Вступ та постановка задачі

Актуальність даного дослідження зумовлена критичним станом сфери зоозахисту в Україні. Попередні етапи дослідження показали, що ключовим бар'єром на шляху до зменшення кількості тварин у притулках є не лише низький темп адопції, а й високий рівень рецидивів – випадків повернення тварин через поведінкову чи побутову несумісність із новим власником.

На сьогодні в Україні функціонує низка цифрових рішень (агрегатори GladPet, системи Animal-ID тощо), проте їхній аналіз виявив суттєву технологічну прогалину: ці ресурси виступають виключно пасивними каталогами. Вони забезпечують демонстрацію профілів тварин, але не пропонують інструментів для інтелектуального аналізу сумісності «людина-тварина». Як наслідок, рішення про адопцію приймається користувачем на основі суб'єктивних емоційних чинників або зовнішнього вигляду тварини, що є недостатнім для формування довгострокового зв'язку.

Постає задача розробки математичної моделі інтелектуального підбору, яка дозволила б формалізувати якісні, часто нечіткі характеристики обох суб'єктів процесу. Основна складність полягає у гетерогенності даних: характеристики людини (соціальний статус, досвід, психологічні установки) та характеристики тварини (темперамент, рівень соціалізації, стан здоров'я) належать до різних доменів і не можуть бути зіставлені напряму за допомогою простих метричних методів.

Порівняльний аналіз методик підбору

Для обґрунтування вибору математичного апарату майбутньої системи необхідно провести глибокий ретроспективний аналіз існуючих методик зіставлення об'єктів (matching), що потенційно можуть бути адаптовані для завдань адопції. Вибір конкретного алгоритму безпосередньо впливає на точність рекомендацій та архітектурну складність програмної реалізації.

Першим розглянутим рішенням є обчислення евклідової відстані (Euclidean Distance) [1]. Цей підхід базується на визначенні геометричної дистанції між двома точками у багатовимірному просторі ознак за формулою:

$$d(U, A) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (u_i - a_i)^2}$$

де u_i та a_i — координати векторів користувача та тварини відповідно. Хоча дана методика є математично прозорою, вона виявляється малопридатною для прямого порівняння пари «людина–тварина» через гетерогенність вхідних параметрів. Як зазначають дослідники, відстань за Евклідом доцільна лише для однорідних компонентів вектора, що не виконується у задачах міжвидового підбору.

Іншим класичним методом виступає модель вагової суми (Weighted Sum Model, WSM) [2]. Дана модель передбачає пріоритезацію факторів шляхом обчислення сукупного бала за формулою:

$$S_j = \sum_{i=1}^{n} w_i a_{ij}$$

де w_i — відносна вага критерію, а a_{ij} — значення критерію для об'єкта. Це дозволяє акцентувати увагу на критичних аспектах (наприклад, досвіді власника), проте WSM демонструє низьку точність при обробці нечітких якісних оцінок, що мають високий ступінь суб'єктивізму

Альтернативним та найбільш перспективним підходом для даної предметної області є застосування апарату нечіткої логіки [3]. На відміну від бінарної логіки, цей метод дозволяє оперувати лінгвістичними змінними, такими як «низький» (Н), «середній» (С) та «високий» (В). Використання нечітких правил дозволяє безпосередньо моделювати знання професійних кінологів у форматі логічних таблиць. Наприклад, модель може чітко визначити конфлікт, якщо людина має високу гидливість, а тварина не привчена до лотка. Такий підхід дозволяє перетворити якісну задачу адопції на чітко структурований алгоритмічний процес.

З огляду на результати аналізу, у даній роботі обґрунтовано впровадження гібридної інтелектуальної моделі. Вона поєднує гнучкість нечіткого висновку для оцінки окремих блоків сумісності (досвід, гігієна, майно) із математичною чіткістю вагової агрегації результатів. Це дозволяє забезпечити високу прогностичну цінність системи, де фінальний показник сумісності враховує як психологічні аспекти, так і реальні побутові можливості майбутнього власника.

Формалізація характеристик та архітектура моделі

Процес переходу від теоретичного обґрунтування до практичної реалізації системи вимагає чіткої формалізації вхідних даних та розробки багаторівневої архітектури обчислень. У межах обраної моделі кожен суб’єкт описується набором квантифікованих параметрів, які групуються у специфічні блоки сумісності. Для досягнення максимальної прогностичної точності було виокремлено чотири фундаментальні блоки, кожен з яких базується на власній базі нечітких правил.

Першим і найбільш критичним етапом моделювання є формування блоку психологічної та професійної відповідності (F_1). У цьому контексті досвід респондента (X_1) розглядається не як ізольована величина, а у безпосередній кореляції зі складністю характеру та поведінковими особливостями тварини (Y_1). Математична логіка тут будується на принципі ієрархічного допуску: низький рівень компетенцій власника автоматично генерує низький показник сумісності при спробі адопції тварини з деструктивними або домінантними рисами, що дозволяє запобігти конфліктним ситуаціям ще на стадії підбору. Таблиця 1 зіставляє досвід людини (X_1) та складність характеру тварини (Y_1), де В — висока сумісність, С — середня, Н — низька.

Другий етап передбачає оцінку побутової та гігієнічної синергії (F_2). Цей блок інтегрує параметри гидливості людини (X_2), інтенсивності линяння тварини (Y_2) та ступеня її навченості дотримання чистоти в приміщенні (Y_3). Формалізація цих даних дозволяє виявити приховані побутові конфлікти.

Таблиця 1 – Зіставлення досвіду людини зі складністю характеру тварини

Досвід людини (X_1)	Складність тварини (Y_1)	Міра сумісності (F_1)
Високий	Висока	В
Високий	Низька	В
Середній	Середня	С
Низький	Висока	Н
Низький	Низька	В

Наприклад, високий рівень чутливості власника до чистоти в поєднанні з твариною, що потребує тривалої адаптації до лотка, призведе до мінімального підсумкового бала за даним вектором, попри можливу симпатію на емоційному рівні. Зіставлення гидливості людини (X_2) із факторами забруднення (Y_2 — лінька, Y_3 — лоток) зображено на таблиці 2.

Таблиця 2 – Зіставлення гидливості людини із факторами забруднення від тварини

Гидливість (X_2)	Фактори (Y_2, Y_3)	Міра сумісності (F_2)
Висока	Негативні (В/Н)	Н
Висока	Позитивні (Н/В)	В
Середня	Середні	С
Низька	Негативні (В/Н)	В

Третім складником архітектури виступає блок ресурсного та майнового захисту (F_3). Тут зіставляється готовність людини до непередбачуваних фінансових витрат або суб'єктивна "скупість" (X_3) із природною схильністю тварини до активного дослідження середовища через гризіння предметів (Y_4). Це дозволяє збалансувати очікування власника щодо збереження інтер'єру з реальними поведінковими актами вихованця. Зіставлення скупості людини (X_3) та деструктивної поведінки тварини (Y_4) зображено в таблиці 3.

Таблиця 3 – Зіставлення скупості людини та деструктивної поведінки тварини

Скупість (X_3)	Схильність гризти (Y_4)	Міра сумісності (F_3)
Висока	Висока	Н
Висока	Низька	В
Низька	Висока	В

Останнім етапом введено інтеграційний блок екології життєвого простору (F_4), що враховує тип житла та наявність вільного часу у власника в розрізі енергетичних потреб конкретної породи чи особини. Зіставлення цих факторів зображено на таблиці 4.

Таблиця 4 – Зіставлення факторів блоку екології життєвого простору

Вільний час (X_4)	Тип житла (X_5)	Енергійність тварини (Y_5)	Міра сумісності (F_4)
Низький	Квартира	Висока	Н
Низький	Приватний будинок	Низька	В
Високий	Квартира	Висока	С
Середній	Приватний будинок	Висока	В
Високий	Будь-яке	Низька	В
Низький	Квартира	Середня	Н

Фінальна міра сумісності обчислюється як зважена сума результатів усіх чотирьох блоків:

$$Compatibility = k_1 * F_1 + k_2 * F_2 + k_3 * F_3 + k_4 * F_4$$

де коефіцієнти k_n визначають пріоритетність кожного аспекту для конкретного притулку або волонтерської організації. Така архітектура забезпечує високу масштабованість системи та дозволяє отримати ранжований список кандидатів, де кожен результат підкріплений математично обґрунтованим розрахунком сумісності.

Висновки

У ході дослідження було розв’язано важливу науково-практичну задачу — розробку математичної моделі інтелектуального підбору тварин із притулків, що базується на апараті нечіткої логіки та вагових коефіцієнтів. Проведений порівняльний аналіз методик підтвердив, що традиційні підходи, такі як обчислення евклідової відстані або проста вагова сума, мають обмеження при роботі з гетерогенними даними та якісними характеристиками суб’єктів адопції.

Запропонована гібридна модель дозволяє формалізувати нечіткі психологічні та поведінкові параметри людини й тварини, трансформуючи їх у чотири спеціалізовані блоки сумісності: психологічної відповідності, побутової синергії, майнового захисту та екології життєвого простору. Використання такої архітектури забезпечує перехід від суб’єктивного вибору до об’єктивного, математично обґрунтованого ранжування кандидатів. Це створює надійний технологічний фундамент для зниження рівня рецидивів адопції в Україні, оптимізації роботи притулків та підвищення соціальної відповідальності у сфері поводження з тваринами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Deza M. M. Encyclopedia of Distances / M. M. Deza, E. Deza. – Berlin ; Heidelberg : Springer, 2009. – 590 p.
2. Fishburn P. C. Additive utilities with finite sets: Applications in the management sciences / P. C. Fishburn // Naval Research Logistics Quarterly. – 1967. – Vol. 14, № 1. – P. 1–13.
3. Zadeh L. A. Fuzzy sets / L. A. Zadeh // Information and Control. – 1965. – Vol. 8, № 3. – P. 338–353.

Шклярук Марія Богданівна – студентка групи 2ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: shkliiaruk.mariia@gmail.com.

Катєльніков Денис Іванович. – к.т.н., доцент, доцент кафедри ПЗ, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: katielnikov@vntu.edu.ua.

Shkliaruk Maria Bohdanivna – student of the 2PI-22b group, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: shkliiaruk.mariia@gmail.com.

Katielnikov Denis I. – Ph.D., Associate Professor, Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: katielnikov@vntu.edu.ua.

УДК 004.42:004.934

С.О. Лисюк
Д.І. Катєльніков

РОЗРОБКА KOTLIN-ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ ГОЛОСОВОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДІЙ КОРИСТУВАЧА НА ANDROID

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті поглиблено досліджуються технічні аспекти розробки мобільного застосунку для автоматизації повсякденних дій користувача на платформі Android з використанням елементів голосового керування. Робота зосереджена на описі масштабованої архітектури застосунку, побудованої за шаблоном MVVM. Представлено гнучку реляційну модель зберігання багатоетапних сценаріїв за допомогою локальної бази даних SQLite та бібліотеки Room. Детально розглядаються механізми забезпечення фонового виконання команд засобами операційної системи Android та Kotlin Coroutines, а також алгоритми обробки голосових команд із використанням системного сервісу Android SpeechRecognizer, що базується на технології Google Speech-to-Text. Додатково продемонстровано реалізацію інтуїтивного графічного конструктора, який дозволяє користувачам без навичок програмування поєднувати системні дії та дії в межах застосунку. Зроблено висновки щодо ефективності обраних програмних рішень для забезпечення стабільності, швидкодії та автономності роботи мобільного помічника.

Ключові слова: автоматизація дій; голосове керування; мобільні застосунки.

Abstract

The article deeply explores the technical aspects of developing a mobile application to automate everyday user actions on the Android platform using voice control elements. The work focuses on describing a scalable application architecture built using the MVVM pattern. A flexible relational model for storing multi-stage scenarios using a local SQLite database and the Room library is presented. The mechanisms for ensuring background execution of commands using the Android operating system and Kotlin Coroutines are considered in detail, as well as voice command processing algorithms using the Android SpeechRecognizer system service, which is based on Google Speech-to-Text technology. Additionally, the implementation of an intuitive graphical designer is demonstrated, which allows users without programming skills to combine system actions and actions within the application. Conclusions are drawn regarding the effectiveness of the selected software solutions to ensure stability, speed, and autonomy of the mobile assistant.

Keywords: Android; MVVM; Room; action automation; voice control; Kotlin; Android SpeechRecognizer; mobile applications.

Гнучка модель сценаріїв та масштабована архітектура застосунку

В основу розробленого мобільного застосунку покладено модульний підхід, який забезпечує високу масштабованість системи та можливість гнучкого налаштування користувацьких команд. У додатку запропоновано підхід, що полягає у відході від жорстко закодованих функцій на користь динамічного формування сценаріїв самим користувачем.

Гнучка модель сценарію реалізована через концепцію розбиття будь-якої складної задачі на набір базових, ізольованих кроків. Замість монолітної команди, сценарій у застосунку являє собою впорядкований ланцюжок операцій. Наприклад, сценарій «Підготовка до відпочинку» може складатися з таких послідовних кроків:

- Увімкнення Youtube;
- Пауза на 2 секунди для забезпечення запуску додатка;
- Запуск дії повороту екрана;
- Зміна гучності на 80%.

Така модель є гнучкою, оскільки дозволяє користувачу конструювати безліч унікальних комбінацій з обмеженого базового набору доступних дій, змінювати їх порядок та налаштовувати індивідуальні параметри такі як тривалість пауз, зміна додатка, якого потрібно відкрити, тощо. Без модифікації вихідного коду програми.

Масштабована архітектура застосунку концептуально розділена на два ключові функціональні блоки: «Бібліотеку дій» (Action Library) та «Двигун виконання» (Execution Engine).

- Action Library містить набір незалежних класів-обробників, кожен з яких відповідає за виконання однієї конкретної системної функції. Наприклад зміна налаштувань екрана, запуск стороннього пакета чи виклик системного API.
- Execution Engine виконує роль координатора. Він зчитує збережений ланцюжок кроків з бази даних і послідовно ініціює їх виконання, обробляючи можливі помилки та забезпечуючи переходи між кроками.

Масштабованість такого рішення полягає в тому, що якщо в майбутньому буде зроблеено додавання нових дій, то розробнику достатньо буде додати тільки новий модуль до Action Library. При цьому двигун системи Execution Engine не буде змінено, оскільки він працює з діями через єдиний абстрактний інтерфейс. Візуальне представлення базових компонентів системи та їхньої взаємодії наведено на рисунку 1.



Рисунок 1 – Узагальнена структурна схема архітектури застосунка

Обґрунтування вибору архітектурного шаблону MVVM

Для побудови надійного та легко підтримуваного Android-застосунку критично важливим є вибір правильного архітектурного патерну. У процесі проектування було проведено порівняльний аналіз поширених шаблонів MVC (Model-View-Controller), MVP (Model-View-Presenter) та MVVM (Model-View-ViewModel).

Вибір саме MVVM зумовлений специфікою мобільної розробки та недоліками альтернативних підходів:

- MVC[1] (Model-View-Controller): У класичному MVC контролер часто тісно зв'язується з життєвим циклом Activity або Fragment. Це призводить до надмірного розростання коду в одному класі та значно ускладнює модульне тестування.

- MVP[2] (Model-View-Presenter): Цей шаблон частково вирішує проблеми MVC, повністю ізолюючи логіку в компоненті Presenter. Проте Presenter зберігає пряме посилання на View. В умовах ОС Android це часто призводить до витоків пам'яті при зміні конфігурації. Або викликає непередбачені збої NullPointerException, якщо фоновий процес намагається оновити вже знищений системою інтерфейс.
- MVVM[3] (Model-View-ViewModel): Архітектура MVVM повністю усуває проблему прямої залежності між бізнес-логікою та інтерфейсом. Для забезпечення гнучкості та масштабованості застосунку було обрано архітектуру MVVM, що чітко розділяє логіку, роботу з даними та інтерфейс. Компонент ViewModel не містить жодних посилань на View. Натомість він надає потоки даних, за якими інтерфейс пасивно «спостерігає».

Для застосунку голосової автоматизації вибір MVVM є найбільш оптимальним з огляду на такі фактори:

1. Стійкість до зміни життєвого циклу: Клас ViewModel автоматично зберігає свій стан під час змін конфігурації. Це критично важливо, оскільки процес розпізнавання голосу або виконання тривалого багатокрокового сценарію не повинен переривatися.
2. Асинхронність операцій: Робота з локальною базою даних та системним сервісом розпізнавання мовлення відбувається у фонових потоках. MVVM дозволяє безпечно передавати результати цих асинхронних операцій в UI.
3. Чітке розділення відповідальності: Шар Model відповідає за отримання та збереження сценаріїв, ViewModel – за логіку підготовки команд до виконання, а View – виключно за відображення списку команд та реєстрацію взаємодій користувача.

Схему взаємодії компонентів архітектури MVVM для розробленого застосунку наведено на рисунку 2.



Рисунок 2 – Взаємодія компонентів за шаблоном MVVM

Організація локального зберігання даних за допомогою Room та побудова ER-моделі

Сценарії користувача, які складаються з одного чи кількох послідовних кроків, зберігаються на основі локальної бази даних SQLite через бібліотеку Room. Технологія Room виступає як надійний рівень абстракції над класичною базою даних SQLite. Вона забезпечує автоматичну перевірку SQL-запитів на етапі компіляції програми, суттєво зменшує кількість шаблонного коду та нативно підтримує асинхронні потоки даних, що робить її оптимальним рішенням для сучасних мобільних застосунків.

Реляційна структура бази даних побудована за правилом «один-до-багатьох» і складається з двох основних таблиць. Перша таблиця «commands» зберігає основну інформацію про команду. Вона містить унікальний ідентифікатор з автогенерацією, назву команди, фразу активації та тип команди,

що визначає, чи є вона одиничною системною дією, чи послідовністю дій. Друга таблиця «action_steps» містить деталі кожного кроку всередині сценарію. Кожен запис у цій таблиці посилається на основну команду через зовнішній ключ. Також таблиця включає унікальний ідентифікатор кроку, порядковий номер дії в списку, тип дії, універсальне текстове поле для збереження пакета програми або тривалості паузи, та координати для виконання імітації натискань на екрані.

Збереження даних реалізовано за принципом атомної транзакції через компонент CommandRepository. Процес запису відбувається у кілька етапів. Спочатку дані з об'єктів Kotlin конвертуються у сутності бази даних CommandEntity та ActionStepEntity. Далі застосовується операції Update + Insert. Завдяки стратегії OnConflictStrategy.REPLACE, система автоматично оновлює рядок, якщо ідентифікатор вже існує, або створює новий запис. Перед збереженням оновленого сценарію застарілі кроки з таблиці action_steps видаляються, що дозволяє уникнути дублювання та накладання дій. Крім того, використання компонента Flow на рівні об'єктів доступу до даних дозволяє автоматично та реактивно оновлювати графічний інтерфейс застосунку відразу після зміни даних у базі. Структуру бази даних представлено у вигляді ER-моделі, що зображена на рисунку 3

Рисунок 3 – ER-модель бази даних застосунку «VoiceCut»

Технічна реалізація фонового виконання сценаріїв засобами Android та Kotlin

Забезпечення стабільного виконання сценаріїв у фоновому режимі, коли основний інтерфейс застосунку не є активним або пристрій заблоковано, реалізовано за допомогою поєднання системних механізмів Android та мовних можливостей Kotlin. Ключовим інструментом для цього обрано службу переднього плану. На відміну від звичайних фонових процесів, така служба має вищий пріоритет у системі, що запобігає її примусовому завершенню операційною системою з метою оптимізації енергоспоживання. Це гарантує, що процес розпізнавання голосу та наступне виконання кроків автоматизації не будуть перервані.

Безпосередня логіка обробки сценаріїв покладена на компонент WorkflowExecutor, який працює асинхронно завдяки механізму корутин «Kotlin Coroutines». Використання корутин дозволяє ефективно керувати кроками сценарію, що потребують часових затримок. Наприклад дії типу DELAY. Замість блокування потоку виконання, що призводило б до надмірного споживання ресурсів, застосовується неблокуюче призупинення, яке дозволяє системі гнучко розподіляти ресурси процесора.

Така комбінація технологій забезпечує високу автономність застосунку. Після активації голосової команди через системний API, WorkflowExecutor у межах фонового сервісу послідовно ініціює кожну дію сценарію. Це дозволяє реалізувати безперервний цикл автоматизації, від розпізнавання мовлення до виконання складних жестів на екрані, зберігаючи при цьому стабільність роботи всієї операційної системи.

Проектування модуля обробки голосових команд на базі Android SpeechRecognizer

Для реалізації майбутнього голосового керування у застосунку обрано системний компонент Android SpeechRecognizer[4], який працює на основі технологій Google Speech-to-Text. Вибір цього інструменту зумовлений його інтеграцією в операційну систему, що дозволяє використовувати готові алгоритми обробки мовлення без значного навантаження на ресурси мобільного пристрою.

Згідно з архітектурою застосунку, процес взаємодії з голосом базується на використанні системного запиту «ACTION_RECOGNIZE_SPEECH». Ця команда ініціює запуск стандартного інтерфейсу розпізнавання, який перетворює аудіосигнал з мікрофона у текстовий формат. Запланована логіка обробки передбачає отримання списку розпізнаних варіантів фраз, з яких програма обирає найбільш точний. Отриманий текст автоматично приводиться до нижнього регістру та порівнюється із ключовою фразою «voiceTrigger», що зберігається у базі даних сценаріїв. При виявленні ідентичності знайдена

команда передається до виконавчого ядра WorkflowExecutor для автоматичного запуску відповідної дії.

Реалізація та перспективні напрями розвитку графічного інтерфейсу

Важливою складовою розробленого застосунку є графічний інтерфейс, спроектований за принципом мінімалізму та інтуїтивності. Основна мета конструктора – надати користувачеві можливість створювати складні сценарії автоматизації без необхідності володіння навичками програмування або вивчення складних системних налаштувань.

Екран керування командами, який зображено на рисунку 4, відображає список уже створених команд у вигляді карток, де вказано назву команди та кількість інтегрованих у неї дій. Кожна картка містить елементи швидкого запуску команди та переходу до його редагування.

Рисунок 4 – Екран перегляду створених команд

Процес створення нової команди, який зображено на рисунку 5, реалізовано через покрокове додавання блоків. Користувач може вказати назву сценарію та обрати типи дій із представленого переліку.

Рисунок 5 – Інтерфейс конструктора команди

Висновки

Поточна реалізація інтерфейсу поєднує системні можливості Android та внутрішню логіку застосунку в єдиному візуальному просторі, забезпечуючи чіткий поділ між етапом налаштування та збереження команди. Оскільки представлена версія є робочим прототипом, графічна інтерфейс додатку VoiceCut перебуває на етапі активного тестування та подальшого візуального доопрацювання. Перспективним напрямом розвитку є оновлення стилістики інтерфейсу, що включає перегляд палітри кольорів та зміну графічного вигляду блоків для кращої читабельності. Подальша розробка також передбачає вдосконалення самого конструктора сценаріїв. Оптимізацію розташування елементів керування та розширення переліку доступних дій, що дозволить користувачеві гнучко налаштовувати команди під власні потреби. Такий підхід забезпечить поступову еволюцію інтерфейсу від функціонального макета до повноцінного, візуально завершеного продукту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Модель–вид–контролер [Електронний ресурс] : матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. – Електронні дані. – Режим доступу: https://surl.li/aynufe (дата звернення: 04.03.2026). – Назва з екрана.
2. Model–View–Presenter [Електронний ресурс] : матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. – Електронні дані. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Model-View-Presenter (дата звернення: 04.03.2026). – Назва з екрана.
3. Android Architecture Design Patterns / Real Tutorials Team, N. S. Kumar, M. Morey [et al.]. – Alexandria : Razeware LLC, 2021. – 434 p.
4. SpeechRecognizer [Electronic resource] / Android Developers. – Electronic data. – 2026. – Mode of access: https://developer.android.com/reference/android/speech/SpeechRecognizer (date of access: 04.03.2026). – Title from the screen.

Лисюк Святослав Олегович - студент групи 2ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: m1natoofficial24@gmail.com.

Катєльніков Денис Іванович. – к.т.н., доцент, доцент кафедри ПЗ, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: katielnikov@vntu.edu.ua.

Lysiuk Sviatoslav Olehovych - student of the 2PI-22b group, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: m1natoofficial24@gmail.com.

Katielnikov Denis I. – Ph.D., Associate Professor, Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: katielnikov@vntu.edu.ua.

УДК 004.75:004.056.53

А. С. Ліщинський
Д. І. Катєльніков

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ДАНИХ У ХМАРНИХ ТА ЛОКАЛЬНИХ МОДЕЛЯХ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проведено комплексний порівняльний аналіз рівня конфіденційності даних у хмарних та локальних системах обробки інформації. Розглянуто архітектурні відмінності обох підходів, основні загрози приватності, характерні для хмарної моделі, та переваги локальної обробки даних.

Ключові слова: конфіденційність даних; хмарні сервіси; локальна обробка; захист персональних даних; GDPR; приватність; офлайн-системи.

Abstract

The paper presents a comprehensive comparative analysis of data confidentiality levels in cloud-based and local information processing systems. The architectural differences between both approaches, the main privacy threats inherent in the cloud model, and the advantages of local data processing are examined.

Keywords: data confidentiality; cloud services; local processing; personal data protection; GDPR; privacy; offline systems.

Вступ

Інтенсивний розвиток цифрових технологій та масштабне поширення хмарних сервісів кардинально змінили підходи до збору, зберігання та обробки інформації. Сучасні застосунки – від голосових асистентів до медичних платформ – дедалі частіше делегують обчислювальні задачі віддаленій інфраструктурі, що породжує системні ризики для конфіденційності кінцевого користувача. Разом із тим набувають поширення рішення на основі локальних обчислень, де весь цикл обробки даних відбувається безпосередньо на пристрої без виходу інформації за його межі. Предметом дослідження є конфіденційність даних як властивість системи, що визначається її архітектурою, а об'єктом – хмарні та локальні моделі обробки інформації.

Метою роботи є системне порівняння хмарного та локального підходів за критеріями конфіденційності, виявлення ключових загроз і переваг кожного з них, а також визначення відповідності сучасним регуляторним вимогам.

Архітектура хмарної моделі та її вплив на конфіденційність

Хмарна модель обробки даних ґрунтується на принципі розподілення задач між клієнтським пристроєм і віддаленою серверною інфраструктурою. У типовому сценарії клієнтський застосунок збирає вхідні дані – текст, аудіо, зображення або документи, і передає їх на сервер постачальника послуги через зашифрований мережевий канал. На стороні сервера відбувається власне обробка, після чого результат повертається клієнту. Такий підхід забезпечує постачальнику можливість використовувати потужні обчислювальні ресурси, регулярно оновлювати моделі та алгоритми централізовано, а також масштабувати сервіс відповідно до навантаження.

Проте з точки зору конфіденційності хмарна архітектура генерує кілька категорій ризиків. Перша і найочевидніша – це ризик перехоплення даних під час передачі. Попри повсюдне застосування протоколу transport layer security для шифрування трафіку, дані залишаються вразливими на етапах завантаження та розвантаження на сервері, а також у разі компрометації сертифікатів або атак типу man-in-the-middle. Друга категорія ризиків пов'язана зі зберіганням даних на стороні постачальника. Навіть якщо умови надання послуги формально обмежують використання даних, фактичний контроль над ними переходить до третьої сторони. Постачальник може зберігати дані для цілей налагодження, навчання моделей або аналітики, а у разі юридичного запиту з боку державних органів – передавати їх без відома користувача. Третя категорія це так звані інсайдерські загрози: персонал постачальника

послуг теоретично може мати доступ до даних користувачів, що підтверджується низкою резонансних інцидентів. Зокрема, у 2019 році журналісти встановили, що підрядники компанії Google прослуховували та транскрибували фрагменти аудіозаписів голосового асистента без явної згоди користувачів [1]. Аналогічні інциденти були зафіксовані й у інших великих постачальників хмарних голосових сервісів.

Четвертою суттєвою проблемою є юрисдикційна невизначеність. Дані, що зберігаються на серверах, розташованих в іноземній правовій юрисдикції, підпадають під законодавство відповідної країни, яке може суттєво відрізнятися від норм, що захищають права користувача на батьківщині. Наприклад, американський закон CLOUD Act [2] надає федеральним органам США право вимагати від американських компаній надання даних, що зберігаються на їхніх серверах по всьому світу, незалежно від місця проживання суб'єкта даних.

Архітектура локальної моделі та її переваги

Локальна модель обробки даних реалізує принципово іншу парадигму: весь обчислювальний процес відбувається в межах пристрою користувача, а дані не передаються зовнішнім системам. У контексті мобільних застосунків це означає, що нейромережева модель, алгоритми обробки та сховище результатів розміщуються безпосередньо у файловій системі застосунку та виконуються процесором пристрою. Прикладом реалізації такого підходу є бібліотека Vosk SDK [3], яка забезпечує повноцінне офлайн-розпізнавання мовлення на мобільних пристроях завдяки компактним нейромережевим моделям.

З точки зору конфіденційності локальна модель надає низку фундаментальних переваг. По-перше, повна відсутність мережевої передачі даних унеможливлює їх перехоплення зовнішніми суб'єктами. По-друге, оскільки дані не виходять за межі пристрою, постачальник програмного забезпечення фізично не має до них доступу, що виключає ризики інсайдерських загроз та примусового розкриття даних на вимогу третіх сторін. По-третє, користувач зберігає повний і єдиний контроль над своїми даними: він самостійно вирішує, де і як вони зберігаються, коли видаляються і кому надається доступ. Нарешті, локальна обробка забезпечує функціональність застосунку за будь-яких мережевих умов — у зонах зі слабким сигналом, під час відключень або у середовищах із обмеженим доступом до інтернету.

Відповідність регуляторним вимогам

Обидва підходи по-різному співвідносяться з чинними нормативними актами у сфері захисту персональних даних. Загальний регламент захисту даних ЄС [4] закріплює низку принципів, дотримання яких є обов'язковим для всіх систем, що обробляють персональні дані. Серед них – принцип мінімізації даних, відповідно до якого збирати та обробляти слід лише ті дані, що є необхідними для конкретної мети; принцип обмеження зберігання, що забороняє тримати дані довше, ніж це потрібно; та принцип privacy by design, що зобов'язує враховувати захист даних вже на етапі проектування системи.

Хмарна модель ускладнює дотримання цих принципів, оскільки розробник змушений покладатися на відповідність постачальника хмарного сервісу регламенту та укладати з ним угоду про обробку даних. Будь-яке порушення на стороні постачальника автоматично створює юридичну відповідальність для розробника. Крім того, передача потребує окремого правового обґрунтування відповідно до глави V GDPR.

Локальна модель натомість органічно відповідає принципу privacy by design: захист забезпечується самою архітектурою системи, а не договірними зобов'язаннями. Оскільки персональні дані не залишають пристрій, питання транскордонної передачі даних, укладення угод із постачальниками та контролю за їхніми діями знімаються автоматично. Аналогічний підхід відображено і в Законі України «Про захист персональних даних» [5], який визначає оператора персональних даних як суб'єкта, що забезпечує фізичну, технічну та організаційну захищеність даних. Локальна архітектура суттєво спрощує виконання цих вимог.

Порівняльний аналіз за ключовими критеріями

Узагальнюючи викладене, можна систематизувати відмінності між підходами за такими критеріями. З точки зору передачі даних хмарна модель вимагає обов'язкової передачі інформації через мережу, тоді як локальна модель повністю виключає будь-який зовнішній трафік, пов'язаний з обробкою. Щодо контролю над даними у хмарній моделі контроль фактично розподіляється між користувачем і

постачальником, тоді як у локальній – залишається виключно за користувачем. Стосовно ризику витоку хмарна модель несе ризики, пов'язані з передачею, зберіганням на сервері та інсайдерськими загрозами; локальна модель обмежує ризик лише фізичним доступом до самого пристрою. За критерієм відповідності GDPR хмарна модель вимагає значних юридичних та організаційних зусиль, тоді як локальна модель відповідає ключовим принципам регламенту за самою своєю природою. Нарешті, щодо незалежності від мережі хмарні рішення є непрацездатними за відсутності з'єднання, а локальні – функціонують автономно.

Необхідно, однак, визнати й обмеження локального підходу. Нейромережеві моделі для офлайн-обробки займають значний обсяг пам'яті пристрою та вимагають певних обчислювальних ресурсів. Хмарні сервіси, що оперують централізованими суперкомп'ютерними кластерами, можуть демонструвати вищу точність на складних або нестандартних даних. Крім того, оновлення локальних моделей потребує дій з боку самого користувача, тоді як хмарні сервіси оновлюються прозоро та централізовано.

Проведений аналіз засвідчує принципову перевагу локальної моделі обробки даних з точки зору забезпечення конфіденційності. Вона усуває системні ризики, притаманні хмарній архітектурі, відповідає вимогам сучасного законодавства про захист персональних даних і надає користувачу повний контроль над власною інформацією. Для систем, що обробляють чутливі або персональні дані, офлайн-підхід є не лише технічно обґрунтованим, а й юридично та етично відповідальним вибором.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Google contractors are listening to your Assistant recordings [Electronic resource] / VRT NWS. – Electronic data. – 2019. – Mode of access: https://www.vrt.be/vrtnws/en/2019/07/10/google-employees-are-eavesdropping (date of access: 18.04.2026). – Title from the screen.
2. Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD Act) [Electronic resource] : Bill S.2383 / 115th United States Congress. – Electronic data. – Mode of access: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/2383 (date of access: 19.04.2026). – Title from the screen.
3. Vosk Speech Recognition Toolkit [Electronic resource] / Alphacep (Vosk API). – Electronic data. – Mode of access: https://github.com/alphacep/vosk-api (date of access: 19.04.2026). – Title from the screen.
4. Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) [Electronic resource] : Final text of the GDPR including recitals. – Electronic data. – 2016. – Mode of access: https://gdpr-info.eu (date of access: 20.04.2026). – Title from the screen.
5. Про захист персональних даних [Електронний ресурс] : Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. – Електронні дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17 (дата звернення: 20.04.2026). – Назва з екрана.

Ліщинський Артем Сергійович - студент групи 2ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: mister.lishinscky@gmail.com.

Катєльніков Денис Іванович. – к.т.н., доцент, доцент кафедри ПЗ, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: katielnikov@vntu.edu.ua.

Lishchynskyi Artem Serhiyovych - student of the 2PI-22b group, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: mister.lishinscky@gmail.com.

Katielnikov Denis I. – Ph.D., Associate Professor, Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: katielnikov@vntu.edu.ua.

УДК 004.056.55:519.688

Палій О.М.

РЕКУРЕНТНІ ПОСЛІДОВНОСТІ НАД СКІНЧЕННИМИ ПОЛЯМИ ЯК МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ КРИПТОГРАФІЧНИХ ЗАДАЧ: ОГЛЯД ЗАСТОСУВАНЬ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезах представлено огляд застосувань рекурентних послідовностей над скінченними полями як єдиного математичного апарату для розв'язання криптографічних задач. Розглянуто класифікацію лінійних та нелінійних рекурентних структур (LFSR, m-послідовності, послідовності Голда і Касамі, NFSR-конструкції), окреслено їхню роль у потокових шифрах, генераторах псевдовипадкових чисел, завадостійких кодах і схемах розподілу секрету. Особливу увагу приділено малодослідженому напряму — застосуванню узагальнених послідовностей Фібоначчі у порогових схемах розподілу секрету. Виявлено наукову нішу та обґрунтовано перспективність побудови нового класу криптографічних протоколів на основі рекурентних структур над скінченними полями.

Ключові слова: рекурентні послідовності; скінченні поля; криптографія; потокові шифри; LFSR; розподіл секрету; узагальнені послідовності Фібоначчі.

Abstract

The theses present a review of applications of recurrent sequences over finite fields as a unified mathematical apparatus for cryptographic tasks. A classification of linear and nonlinear recurrent structures (LFSR, m-sequences, Gold and Kasami sequences, NFSR-based constructions) is considered, and their role in stream ciphers, pseudorandom number generators, error-correcting codes, and secret sharing schemes is outlined. Particular attention is paid to an underexplored direction — the use of generalized Fibonacci sequences in threshold secret sharing schemes. A scientific gap is identified, and the prospects for developing a new class of cryptographic protocols based on recurrent structures over finite fields are substantiated.

Keywords: recurrent sequences; finite fields; cryptography; stream ciphers; LFSR; secret sharing; generalized Fibonacci sequences.

Вступ

Сучасна криптографія значною мірою спирається на математичний апарат скінченних полів $GF(p)$ та $GF(p^m)$. Серед алгебраїчних об'єктів, побудованих над такими полями, особливе місце посідають рекурентні послідовності — детерміновані числові ряди, кожен наступний член яких визначається лінійною або нелінійною функцією попередніх. Лінійні рекурентні послідовності, реалізовані у формі регістрів зсуву зі зворотним зв'язком (LFSR), стали базовим примітивом для побудови потокових шифрів, генераторів псевдовипадкових чисел та завадостійких кодів [1]. Їх алгебраїчна структура — характеристичний поліном, матриця компаньйона, період та лінійна складність — описана у фундаментальних монографіях [1, 2] і є відправною точкою для аналізу стійкості відповідних криптосистем.

Незважаючи на те, що теорія рекурентних послідовностей є зрілою, її застосування у задачах розподілу секрету залишається малодослідженим. Класичні порогові схеми Шаміра та Блейклі [3] ґрунтуються на поліноміальній інтерполяції або геометрії гіперплощин, а не на рекурентних структурах. Лише окремі роботи [4] використали LFSR-послідовності для побудови верифікованих схем розподілу секрету. Метою цих тез є систематизація відомостей про рекурентні послідовності над скінченними полями як єдиний криптографічний апарат та обґрунтування доцільності їх застосування — зокрема, узагальнених послідовностей Фібоначчі — у схемах розподілу секрету.

Результати дослідження

Проведений аналіз дозволив побудувати таксономію рекурентних послідовностей над скінченними полями за критерієм типу зворотного зв'язку. До лінійних структур належать класичні LFSR, *m*-

послідовності з максимальним періодом $p^L - 1$, послідовності Голда і Касамі з регульованими кореляційними властивостями, а також послідовності Фібоначчі та їх узагальнення. До нелінійних — регістри зсуву з нелінійним зворотним зв'язком (NFSR), фільтрувальні та комбінаційні генератори, генератори зі стисканням і керованою тактовою частотою. Загальна форма лінійного рекурентного співвідношення порядку k над $GF(p)$ має вигляд:

$$F(n) = \sum_{i=1}^{k} C_i F(n-i) \bmod p, \tag{1}$$

де $C_i \in GF(p)$ — коефіцієнти рекурентного співвідношення; k — порядок рекурентності; $F(n-i)$ — попередні члени послідовності. Для криптографічного застосування ключовими властивостями є період, лінійна складність (за алгоритмом Берлекемпа–Мессі) та автокореляційна функція [1].

Класичні застосування рекурентних послідовностей охоплюють потокові шифри (A5/1 у GSM, E0 у Bluetooth, Trivium і Grain з портфоліо проєкту eSTREAM), генератори псевдовипадкових чисел, циклічні коди та коди Боуза–Чоудхурі–Хоквінгема (БЧХ), коди Ріда–Соломона, а також послідовності розширення спектра у системах CDMA [1, 2]. Сучасні застосування включають хеш-функції зі зворотним зв'язком, MAC-коди на базі поліноміального обчислення та постквантові схеми, що використовують рекурентні структури над поліноміальними кільцями (NTRU, ML-KEM).

Окремий науковий інтерес становить застосування рекурентних послідовностей у схемах розподілу секрету. Огляд літератури показав, що ця область є малодослідженою: у роботі [4] запропоновано верифіковану схему розподілу секрету з кількома секретами на основі LFSR-послідовностей; роботи [5] заклали матричний апарат узагальнених послідовностей Фібоначчі (матриця Q_p, тотожність типу Кассіні), однак запропоновані на їх основі шифрувальні алгоритми виявились вразливими до атак з обраним відкритим текстом. Водночас сам матрично-алгебраїчний апарат зберігає цінність як основа для побудови порогових та зважених схем розподілу секрету.

Узагальнена послідовність Фібоначчі порядку p над $GF(q)$ задається рекурентним співвідношенням:

$$F_p(n) = F_p(n-1) + F_p(n-p-1) \bmod q, \tag{2}$$

причому матриця компаньйона Q_p розміру $(p+1) \times (p+1)$ задовольняє тотожність $\det Q_p^n = (-1)^{pn}$. Ця властивість забезпечує природний механізм верифікації часток без використання обчислювально дорогих криптографічних зобов'язань.

Порівняльний аналіз існуючих підходів виявив наступні переваги схем на основі узагальнених послідовностей Фібоначчі:

- нижча обчислювальна складність на пристроях з обмеженими ресурсами завдяки заміні модульних інверсій додаваннями та зсувами;
- блочна структура матриці Q_p, що природно підтримує побудову ієрархічних та зважених схем;
- наявність вбудованих алгебраїчних інваріантів для верифікації;
- сумісність з апаратурою, що вже містить LFSR-блоки. Водночас виявлено принципове обмеження: відкриті члени послідовності піддаються атаці Берлекемпа–Мессі, якщо їх кількість перевищує $2k$, де k — лінійна складність. Це накладає обмеження на співвідношення між параметрами схеми.

Висновок

Проведений огляд підтверджує, що рекурентні послідовності над скінченними полями є універсальним математичним апаратом сучасної криптографії, об'єднуючи задачі побудови потокових шифрів, завадостійких кодів і схем розподілу секрету. Виявлено, що, попри зрілість цього апарату у класичних застосуваннях, його використання у порогових схемах розподілу секрету залишається малодослідженим. Узагальнені послідовності Фібоначчі, забезпечені матрично-алгебраїчним апаратом матриці компаньйона Q_p та тотожностями типу Кассіні, представляють перспективний напрям для побудови нового класу порогових, зважених та ієрархічних схем розподілу секрету з природною верифікованістю та низькою обчислювальною складністю. Подальші дослідження спрямовані на формалізацію конкретних схем розподілу та відновлення, аналіз їхньої стійкості з урахуванням обмежень Берлекемпа–Мессі, а також експериментальне порівняння з класичними схемами Шаміра та Асмута–Блума.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Golomb S. W. Shift Register Sequences / S. W. Golomb. – 3rd ed. – Singapore : World Scientific, 2017. – 624 p. – DOI: 10.1142/9361.
2. Lidl R. Finite Fields / R. Lidl, H. Niederreiter. – 2nd ed. – Cambridge : Cambridge University Press, 1997. – 755 p. – (Encyclopedia of Mathematics and its Applications ; vol. 20).
3. Beimel A. Secret-sharing schemes: a survey / A. Beimel // Coding and Cryptology : IWCC 2011 : Lecture Notes in Computer Science. – Berlin ; Heidelberg : Springer, 2011. – Vol. 6639. – P. 11–46. – DOI: 10.1007/978-3-642-20901-7_2.
4. Hu C. Verifiable multi-secret sharing based on LFSR sequences / C. Hu, X. Liao, X. Cheng // Theoretical Computer Science. – 2012. – Vol. 445. – P. 52–62. – DOI: 10.1016/j.tcs.2012.05.006.
5. Stakhov A. P. Fibonacci matrices, a generalization of the «Cassini formula», and a new coding theory / A. P. Stakhov // Chaos, Solitons & Fractals. – 2006. – Vol. 30, № 1. – P. 56–66. – DOI: 10.1016/j.chaos.2005.12.054.

Палій Олексій Миколайович — аспірант групи F5-25a, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: alexey.paliy1337@gmail.com

Oleksii Palii – Faculty of information technologies and computer engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: alexey.paliy1337@gmail.com

УДК 004.31:628.9

М.Г. Тарнавський

Р.О. Федотов

МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ З КОМБІНОВАНИМ ІНТЕРФЕЙСОМ КЕРУВАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація.

У тезах розглянуто мікропроцесорну систему адаптивного освітлення, призначену для використання в робочому просторі. Запропонована система може бути реалізована у вигляді розумної настільної лампи, яка підтримує декілька режимів освітлення: денне світло, кольорове підсвічування та режим імітації вогню. Основною особливістю системи є автоматичне регулювання яскравості залежно від рівня освітленості в приміщенні. Для підвищення зручності користування передбачено комбінований інтерфейс керування, який може включати жестове керування, дистанційне керування за допомогою пульта та ручне перемикання режимів. Такий підхід дозволяє зробити освітлення більш комфортним, енергоефективним і пристосованим до потреб користувача.

Ключові слова: Мікропроцесорна система, адаптивне освітлення, розумна лампа, Arduino, датчик освітленості, жестове керування, дистанційне керування, LED-освітлення.

Abstract.

The theses consider a microprocessor-based adaptive lighting system designed for use in a workspace. The proposed system can be implemented as a smart desk lamp that supports several lighting modes: daylight, colored lighting, and a fire imitation mode. The main feature of the system is automatic brightness adjustment depending on the level of illumination in the room. To improve usability, a combined control interface is provided, which may include gesture control, remote control, and manual mode switching. This approach makes lighting more comfortable, energy-efficient, and adapted to the user's needs.

Keywords: Microprocessor system, adaptive lighting, smart lamp, Arduino, light sensor, gesture control, remote control, LED lighting.

Вступ

Сучасний робочий простір потребує якісного та зручного освітлення, оскільки від нього залежить комфорт людини, працездатність і зниження навантаження на зір. Звичайні настільні лампи часто мають обмежену функціональність: вони або просто вмикаються та вимикаються, або мають кілька фіксованих рівнів яскравості. При цьому користувач повинен самостійно змінювати параметри освітлення залежно від часу доби, освітленості кімнати або власних потреб.

Актуальним напрямом є створення інтелектуальних систем освітлення, які можуть автоматично реагувати на зміну умов у приміщенні. У таких системах використовуються мікроконтролери, датчики освітленості, світлодіодні джерела світла та різні способи керування. Особливо важливим є врахування рівня освітленості, кольору світла та впливу освітлення на стан людини, оскільки правильно підібране світло може підвищувати комфорт під час навчання, роботи або відпочинку.

Метою роботи є розробка мікропроцесорної системи адаптивного освітлення з комбінованим інтерфейсом керування, яка може бути використана як розумна настільна лампа для робочого простору.

Результати дослідження

Запропонована мікропроцесорна система адаптивного освітлення являє собою настільну лампу, робота якої керується за допомогою мікроконтролера. Як основний керуючий елемент може використовуватися плата Arduino або інший подібний мікроконтролер, що дозволяє обробляти сигнали від датчиків і керувати світлодіодними елементами. Використання мікроконтролера є

доцільним, оскільки він забезпечує можливість створення гнучкої системи керування освітленням, зміни режимів роботи та автоматичного регулювання яскравості [1].

Основним функціональним елементом системи є датчик освітленості. Він визначає рівень світла в кімнаті та передає дані до мікроконтролера. Якщо в приміщенні недостатньо світла, лампа автоматично збільшує яскравість. Якщо ж природного або штучного освітлення достатньо, система зменшує інтенсивність світіння. Такий принцип роботи дозволяє не тільки створити комфортні умови для користувача, а й зменшити споживання електроенергії. Автоматичне визначення стану освітлення в приміщенні є важливим елементом сучасних інтелектуальних систем [4]. Система може мати кілька режимів роботи. Перший режим — денне світло, який доцільно використовувати під час навчання, читання або роботи за комп'ютером. Він забезпечує нейтральне або холодніше освітлення, що сприяє концентрації уваги. Другий режим — кольорове світло, яке може використовуватися для створення певної атмосфери в кімнаті або як декоративне підсвічування. Третій режим — імітація вогню, який створює м'яке тепле світло та може використовуватися під час відпочинку. Таке поєднання режимів робить лампу універсальною для різних ситуацій. Важливою особливістю розроблюваної системи є комбінований інтерфейс керування. Він передбачає можливість керування лампою кількома способами. Жестове керування дозволяє вмикати лампу або перемикати режими без фізичного натискання кнопок. Це зручно у випадках, коли користувач зайнятий роботою або не хоче торкатися пристрою. Дистанційне керування за допомогою пульта дозволяє змінювати режим, яскравість або колір світла на відстані. Також може бути передбачене ручне керування за допомогою кнопок, що робить систему більш надійною та зручною у повсякденному використанні.

Комбінований інтерфейс є перевагою такої системи, оскільки користувач не обмежений одним способом керування. Наприклад, для швидкого вмикання можна використати жест, для точного налаштування — пульт, а для базового перемикання — кнопку на корпусі лампи. Це підвищує ергономічність пристрою та робить його більш адаптованим до потреб людини. Також важливим є врахування впливу освітлення на людину. Освітлення в робочому просторі повинно бути не тільки достатньо яскравим, а й комфортним за кольором та інтенсивністю. Людино-орієнтований підхід до освітлення передбачає створення таких умов, які відповідають потребам користувача в різний час доби [2]. Наприклад, для роботи краще використовувати більш яскраве денне світло, а для вечірнього відпочинку — тепліше та м'якше освітлення [3]. Практична цінність такої системи полягає в тому, що вона може використовуватися у навчальних кімнатах, домашніх офісах, гуртожитках або інших робочих просторах. Розумна настільна лампа з адаптивним керуванням дозволяє автоматизувати процес налаштування освітлення, підвищити комфорт користувача та зробити робоче місце більш сучасним.

Висновок

Отже, мікропроцесорна система адаптивного освітлення з комбінованим інтерфейсом керування є актуальним рішенням для організації комфортного робочого простору. Така система може автоматично змінювати яскравість залежно від рівня освітленості в кімнаті, підтримувати різні режими світла та керуватися кількома способами: жестами, пультом або кнопками.

Запропонована розумна настільна лампа поєднує функції звичайного освітлювального пристрою та інтелектуальної системи керування. Її використання дозволяє підвищити зручність роботи, зменшити навантаження на зір і раціональніше використовувати електроенергію. Перспективою подальшого розвитку такої системи може бути додавання мобільного застосунку, голосового керування або автоматичного вибору режиму освітлення залежно від часу доби.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Гринюк С. В., Поліщук М. М., Гринюк М. В., Шульгат В. В., Терешкович В. І. Інтелектуальна система керування освітленням на базі Arduino Uno. *Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво*. 2023. № 53. С. 98–103. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2023-53-15. URL: https://nbuv.gov.ua/j-pdf/kint_2023_53_2.pdf
2. Петренко Т. Г., Павлусенко К. О. Концептуальна модель людино-орієнтованої розумної системи освітлення. *Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті*. 2023. Т. 28, № 3. С. 11–18. DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v28i3.290100. URL: https://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/17846/1/Petrenko.pdf
3. Захаров К. А. Людино-орієнтована система керування освітленням яка відповідає циркадному ритму людини. *Тези 83-ї студентської науково-технічної конференції.* Харків : УкрДУЗТ, 2023. С. 79–80. URL: https://kart.edu.ua/wp-content/uploads/2023/12/tezi_sntk-83.pdf

4. Дзюба О. Система моніторингу та нечіткої класифікації стану освітлення в приміщенні. *Тези 83-ї студентської науково-технічної конференції*. Харків : УкрДУЗТ, 2023. URL: https://kart.edu.ua/wp-content/uploads/2023/12/programa_sstc-83_2023.pdf

Федотов Роман Олегович - студент групи 1СП-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: fedotovroman2005@gmail.com

Тарновський Микола Генадійович– канд. техн. наук, дипломований доцент, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: ntarn@vntu.edu.ua

Fedotov Roman - student of group 1SP-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: fedotovroman2005@gmail.com

Tarnovsky Mykola **–** Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ntarn@vntu.edu.ua

УДК 004.056.55:519.688

Палій О.М.

УЗАГАЛЬНЕНІ ПОСЛІДОВНОСТІ ФІБОНАЧЧІ ЯК ОСНОВА ПОБУДОВИ ПОРОГОВИХ СХЕМ РОЗПОДІЛУ СЕКРЕТУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезах обґрунтовано доцільність застосування узагальнених послідовностей Фібоначчі (р-чисел Стахова) як математичної основи для побудови порогових схем розподілу секрету. Показано обмеженість класичних підходів (схема Шаміра) та запропоновано структуру схеми, у якій рекурентні співвідношення виду $F_p(n) = F_p(n-1) + F_p(n-p-1)$ визначають спосіб формування часток секрету. Встановлено, що варіювання порядку узагальнення p надає механізм гнучкої побудови (t, n)-порогових схем з додатковими властивостями: зваженим розподілом повноважень та компактністю часток. Результати відкривають перспективу для розроблення нового класу криптографічних протоколів розподілу секрету.

Ключові слова: розподіл секрету; порогова схема; узагальнені послідовності Фібоначчі; рекурентні послідовності; криптографія; схема Шаміра; скінченне поле.

Abstract

The theses substantiate the use of generalized Fibonacci sequences (Stakhov's p-numbers) as a mathematical foundation for constructing threshold secret sharing schemes. The limitations of classical approaches (Shamir's scheme) are demonstrated, and a scheme structure is proposed in which recurrent relations of the form $F_p(n) = F_p(n-1) + F_p(n-p-1)$ define the method of share generation. It is established that varying the generalization order p provides a mechanism for flexible construction of (t, n)-threshold schemes with additional properties: weighted authority distribution and share compactness. The results open prospects for developing a new class of cryptographic secret sharing protocols.

Keywords: secret sharing; threshold scheme; generalized Fibonacci sequences; recurrent sequences; cryptography; Shamir's scheme; finite field.

Вступ

Задача розподілу секрету полягає у розбитті конфіденційної інформації S на n часток таким чином, що будь-яка підмножина з t або більше часток дозволяє відновити секрет, тоді як будь-яка підмножина розміром менше t не дає жодної інформації про нього. Класична (t, n)-порогова схема Шаміра [1], запропонована у 1979 році, ґрунтується на інтерполяції поліномів над скінченним полем і залишається еталоном завдяки своїй інформаційно-теоретичній стійкості. Проте вона має конструктивні обмеження: розмір кожної частки дорівнює розміру самого секрету, а структура схеми не допускає природного розширення до зважених або ієрархічних схем без суттєвого ускладнення алгоритму [2]. Послідовності Фібоначчі та їх узагальнення давно відомі у комбінаториці та теорії чисел, проте їх систематичне застосування у криптографічних задачах залишається малодослідженою областю. Серед відомих узагальнень особливе місце посідають р-числа Фібоначчі, запропоновані А. Стаховим [3], які задаються рекурентним співвідношенням:

$$F_p(n) = F_p(n-1) + F_p(n-p-1), \tag{1}$$

де $p \geq 1$ — порядок узагальнення; при $p = 1$ отримується класична послідовність Фібоначчі.

Послідовності F_p породжують детерміновані рекурентні структури з багатими алгебраїчними властивостями, описаними через матрицю компаньйона Q_p розміру $(p + 1) \times (p + 1)$ та тотожність типу Кассіні [3]. Це відкриває нову парадигму у проектуванні схем розподілу: замість поліноміальної інтерполяції — рекурентне розгортання над скінченним полем.

Результати дослідження

У рамках проведеного аналізу розглянуто конструкцію (t, n)-порогової схеми на основі р-чисел Фібоначчі над скінченним полем $GF(q)$:

$$F_p(n) = F_p(n-1) + F_p(n-p-1) \bmod q, \tag{2}$$

де q — велике просте число або степінь простого числа.

Секрет S кодується у початкових умовах послідовності:

$$F_p(0) = S,\ F_p(1) = r_1, \dots, F_p(p) = r_p, \tag{3}$$

де r_1, ..., r_p — випадкові елементи поля $GF(q)$.

Частки $S_i = F_p(i)$ для $i = p + 1, \dots, p + n$ обчислюються дилером та передаються n учасникам. Відновлення секрету здійснюється за допомогою системи лінійних рівнянь над $GF(q)$, яка однозначно визначається за будь-якими $t = p + 1$ відомими членами послідовності [4]. Таким чином, параметр p безпосередньо визначає поріг схеми: $t = p + 1$.

Ключовою перевагою запропонованого підходу є те, що порядок p виступає як основний параметр проектування схеми. Зокрема, показано, що при $p = 1$ отримується схема на основі класичної послідовності Фібоначчі з порогом $t = 2$, тоді як зростання p природно збільшує пороговий параметр t без зміни алгоритмічної структури. Це принципово відрізняє запропонований підхід від схеми Шаміра, де зміна порога вимагає зміни степеня поліному.

Матрична форма рекурентного співвідношення (2) задається через матрицю компаньйона Q_p розміру $(p + 1) \times (p + 1)$:

$$Q_p = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \tag{4}$$

Така структура дозволяє виразити обчислення часток через піднесення матриці до степеня та використати апарат лінійної алгебри над $GF(q)$ для аналізу стійкості. Тотожність типу Кассіні, доведена А. Стаховим [3]:

$$\det Q_p^n = (-1)^{pn}, \tag{5}$$

забезпечує природний алгебраїчний інваріант, придатний для побудови верифікованих схем розподілу секрету без використання обчислювально дорогих криптографічних зобов'язань. Порівняльний аналіз із схемою Шаміра виявив наступне. По-перше, обидва підходи є інформаційно-теоретично стійкими за умови роботи над скінченним полем достатнього розміру. По-друге, варіювання порядку p дозволяє природно реалізувати зважені схеми, де вага учасника визначається позицією відповідного члена у послідовності [5]. По-третє, матрична форма через Q_p забезпечує ефективне обчислення часток та аналіз стійкості засобами лінійної алгебри.

Разом з тим, виявлено відкриті питання, що потребують подальшого дослідження: встановлення точних умов на параметр p та поле $GF(q)$ для максимізації ентропії часток, аналіз поведінки схеми при роботі з розширеннями полів Галуа $GF(p^m)$, а також дослідження можливості побудови верифікованих схем (Verifiable Secret Sharing) на основі рекурентних структур.

Висновок

Проведений теоретичний аналіз підтверджує перспективність застосування узагальнених послідовностей Фібоначчі (p-чисел Стахова) як основи для побудови порогових схем розподілу секрету. Визначено математичний апарат (рекурентні співвідношення над $GF(q)$, матриця компаньйона Q_p, тотожність типу Кассіні, система лінійних рівнянь) та окреслено переваги над класичною поліноміальною інтерполяцією: структурна гнучкість через єдиний параметр p, природне узагальнення на зважені схеми, наявність вбудованих алгебраїчних інваріантів. Подальші дослідження спрямовані на формалізацію умов стійкості, розроблення конкретних алгоритмів розподілу та відновлення, а також їх практичну реалізацію та порівняльне тестування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Shamir, A. How to share a secret. *Communications of the ACM.* 1979. Vol. 22, no. 11. P. 612–613. DOI: https://doi.org/10.1145/359168.359176.

2. Beimel A. Secret-sharing schemes: a survey. *Coding and Cryptology. IWCC 2011 : Lecture Notes in Computer Science.* Berlin ; Heidelberg : Springer, 2011, Vol. 6639. P. 11–46. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-20901-7_2

3. Stakhov, A. P. Fibonacci matrices, a generalization of the "Cassini formula", and a new coding theory. *Chaos, Solitons & Fractals.* 2006. Vol. 30, no. 1. P. 56–66. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2005.12.054.

4. Blakley, G. R. Safeguarding cryptographic keys. *Proceedings of the AFIPS National Computer Conference.* New York : AFIPS Press, 1979. Vol. 48. P. 313–317.

5. Weighted threshold secret sharing schemes / P. Morillo, C. Padró, G. Sáez, J. L. Villar. *Information Processing Letters.* 1999. Vol. 70, no. 5. P. 211–216. DOI: https://doi.org/10.1016/S0020-0190(99)00068-4.

Палій Олексій Миколайович — аспірант групи F5-25a, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: alexey.paliy1337@gmail.com

Oleksii Palii – Faculty of information technologies and computer engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: alexey.paliy1337@gmail.com

УДК 004.45

В. Ю. Сивуля

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ Й ОПТИМІЗАЦІЇ ДИСКОВОЇ ПАМ'ЯТІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті розглянуто архітектурні та практичні аспекти створення native-застосунку на базі Win32 API для автоматизації моніторингу й очищення накопичувачів. Проаналізовано методи взаємодії програмного забезпечення з підсистемами збереження даних, зокрема через Win32 API та системні утиліти Windows. Запропоновано програмне рішення, що інтегрує функції очищення кешу, тимчасових файлів, скидання DNS, а також оптимізації і дефрагментації дискових томів у багатопоточному режимі.

Ключові слова: дисковий простір, Win32 API, оптимізація, C++, очищення диска, системні recursos.

Abstract

The article examines the architectural and practical aspects of creating a native Win32 API-based application for automating disk space monitoring and cleanup. The methods of software interaction with data storage subsystems, specifically via Win32 API and Windows system utilities, are analyzed. A software solution is proposed that integrates the functions of clearing cache, temporary files, flushing DNS, as well as optimizing and defragmenting disk volumes in a multi-threaded execution mode.

Keywords: disk space, Win32 API, optimization, C++, disk cleanup, system resources.

Вступ

Ефективна експлуатація сучасних операційних систем сімейства Windows вимагає підтримання достатнього обсягу вільного простору на системному диску для коректного функціонування файлів підкачки (pagefile.sys), збереження точок відновлення та інсталяції критичних оновлень безпеки. Проте ручне очищення тимчасових директорій і запуск дефрагментації є занадто складними завданнями для пересічних користувачів. Проблема оптимізації дискової пам’яті полягає у відсутності простих native-інструментів, які дозволяють виконати комплексний сервіс накопичувача в один клік без ризику пошкодження користувацьких даних. Розробка прикладного програмного забезпечення на мові C++ із прямим використанням підсистем Windows OS є актуальним кроком для розв'язання цієї задачі.

Результати дослідження

Для реалізації високоефективного інструменту оптимізації розроблено native-застосунок на базі Win32 API, що забезпечує мінімальне використання оперативної пам'яті та високу швидкість взаємодії із ядром операційної системи Windows. Архітектура застосунку спирається на подієво-орієнтовану модель (Event-Driven UI) з використанням віконної процедури WndProc. Графічний інтерфейс користувача побудовано на базі стандартних елементів керування бібліотеки comctl32.lib, що включає три командні кнопки (hBtnClean, hBtnDefrag, hBtnAll), індикатор прогресу (hProgress) та багаторядкове поле виводу логів (hLog) для забезпечення прозорості дій програми.

Програмний комплекс вирішує завдання оптимізації у трьох критичних напрямках без використання маркованих або нумерованих списків, інтегруючи логіку в суцільний аналітичний текст. Низькорівневе очищення об'єктів оболонки (Shell) та видалення вмісту системного кошика реалізовано через прямий виклик Windows API функції SHEmptyRecycleBinW із прапорцями пригнічення діалогових вікон. Наступним етапом є очищення ізольованих сховищ тимчасових даних, де застосунок динамічно визначає шляхи до директорій C:\Windows\Temp, призначеного кешу за допомогою GetTempPathW, а також локальних даних користувача AppData\Local\Temp через диспетчер відомих папок SHGetKnownFolderPath із дескриптором FOLDERID_LocalAppData. Обхід та рекурсивне видалення папок виконується за допомогою ітераторів FindFirstFileW/FindNextFileW та високотехнологічної структури SHFILEOPSTRUCTW (функція SHFileOperationW), а додатково реалізовано очищення системного кешу попередньої вибірки програм C:\Windows\Prefetch.

Оптимізація дискових томів та мережевого кешу завершує цикл обслуговування системи. Скидання застарілих записів DNS здійснюється через підсистему хоста, а оптимізація файлової системи реалізована через інтеграцію з утилітою дефрагментації диска defrag C: /O та командлетом PowerShell Optimize-Volume. Це дозволяє не лише дефрагментувати традиційні HDD, а й виконувати команду TRIM для очищення невикористовуваних блоків на SSD-накопичувачах, продовжуючи термін їхньої служби. Важливою архітектурною особливістю розробленого ПЗ є багатопоточність. Оскільки операції з дисковим введенням-виведенням (I/O) займають тривалий час, виконання функцій CleanMemory та DefragmentDisk винесено в окремі асинхронні потоки за допомогою std::thread. Це повністю запобігає зависанню інтерфейсу та блокуванню головного GUI-потоку обробки повідомлень. Оскільки доступ до папки Prefetch та виконання дефрагментації вимагають підвищених привілеїв, у програму інтегровано модуль автентифікації прав доступу на основі перевірки токена процесу OpenProcessToken та GetTokenInformation з прапорцем TokenElevation. У разі запуску без прав адміністратора функція ShowAdminWarning виводить попередження користувачеві, мінімізуючи логічні помилки під час виконання операцій із системними файлами.

Висновки

Визначено, що розробка низькорівневого програмного забезпечення на базі Win32 API є оптимальним підходом для створення утиліт моніторингу та очищення пам'яті через прямий доступ до системних функцій Windows. На основі аналізу розробленого коду обґрунтовано ефективність застосування багатопоточності для ресурсомістких дискових операцій I/O, що дозволило зберегти чуйність інтерфейсу. Реалізований алгоритм суміщеної дефрагментації та виконання TRIM-запитів доводить можливість безпечної автоматизованої профілактики як HDD, так і сучасних SSD-накопичувачів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Таненбаум Е., Бос Г. Сучасні операційні системи. 4-те вид. Харків: Ранок, 2017. 1104 с.
2. Hart J. M. Windows System Programming. 4th ed. Addison-Wesley Professional, 2010. 656 p.

Сивуля Віталій Юрійович — студент групи 3ПІ-22б, факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail sivulavitalij@gmail.com.

Vitalii Syvulia Y. — Department of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sivulavitalij@gmail.com.

УДК 004.005.21

Р. В. Тихоліз
О. М. Рейда

ПРОГРАМНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА КЕРУВАННЯ СЛУЖБАМИ ОС WINDOWS

Вінницький національний технічний університет;

Анотація

Розроблено структуру програмної системи; розроблено алгоритм аналізу стану системних служб; розроблено модуль моніторингу, запуску, зупинки та конфігурації параметрів служб у реальному часі.

Ключові слова: служби ОС Windows, оптимізація системи, C++, Windows API, Windows Forms, моніторинг служб, системне адміністрування.

Abstract

The structure of the software system has been developed; an algorithm for analyzing the state of system services; a module for monitoring, starting, stopping, and configuring service parameters in real time has been developed.

Keywords: Windows OS services, system optimization, C++, Windows API, Windows Forms, service monitoring, system administration.

Вступ

Забезпечення стабільного та надійного функціонування операційної системи Windows [1] є критично важливим завданням для будь-якої сучасної інформаційної системи. В умовах зростання вимог до продуктивності та безпеки обчислювальних ресурсів, процес управління фоновими процесами, зокрема системними службами, набуває особливого значення. Від коректності конфігурації та стану служб залежить не лише швидкість завантаження системи, а й загальна безпека, стабільність роботи додатків та раціональне використання системних ресурсів.

Метою роботи є розробка програмного засобу WinService Manager для оптимізації робочого процесу та підвищення продуктивності використання робочих станцій [2].

Результати дослідження

Програмний застосунок реалізує графічний інтерфейс для управління службами Windows. Основна логіка базується на взаємодії користувача з кнопками (btnStart, btnStop, btnRefresh) та таблицею dataGridView1, де відображаються доступні служби. Клас ServiceManager забезпечує функціональність через методи, які викликаються при натисканні відповідних кнопок. Алгоритм включає:

1. Ініціалізацію форми та завантаження списку служб через LoadServices.
2. Обробку введених даних (наприклад, текст у txtServiceName).
3. Виклик методів StartService, StopService, RestartService або UpdateServiceInfo залежно від дії користувача.
4. Оновлення інформації про службу через UpdateServiceInfo.

Детальний алгоритм функціональних методів класу

Нижче наведено детальні алгоритми для всіх основних методів.

Алгоритм методу StartService (рисунок 1)

```
void ServiceManager::StartService(System::String^ serviceName) {
    try {
        ServiceController^ service = gcnew ServiceController(serviceName);
        if (service->Status != ServiceControllerStatus::Running) {
            service->Start();
            service->WaitForStatus(ServiceControllerStatus::Running, TimeSpan::FromSeconds(10));
        }
    }
    catch (Exception^ ex) {
        throw gcnew Exception("Помилка при запуску служби: " + ex->Message);
    }
}
```

Рисунок 1 – Механізм запуску служби

Опис роботи алгоритму:

Алгоритм методу StartService:

1. Отримує ім'я служби (serviceName).
2. Створює об'єкт ServiceController для керування службою.
3. Перевіряє, чи служба не запущена (Status != Running).
4. Якщо служба не запущена:

o Запускає службу (Start()).

o Чекає до 10 секунд, поки служба перейде в стан Running (WaitForStatus).

5. Якщо виникає помилка, генерує виняток із повідомленням про помилку.

Алгоритм методу StopService (рисунок 2)

```
void ServiceManager::StopService(System::String^ serviceName) {
    try {
        ServiceController^ service = gcnew ServiceController(serviceName);
        if (service->Status == ServiceControllerStatus::Running) {
            service->Stop();
            service->WaitForStatus(ServiceControllerStatus::Stopped, TimeSpan::FromSeconds(10));
        }
    }
    catch (Exception^ ex) {
        throw gcnew Exception("Програма запущена без прав адмінітрстора для операції: зупинка " + ex->Message);
    }
}
```

Рисунок 2 – Механізм зупинки служби

Опис роботи алгоритму:

1. Отримує ім'я служби (serviceName).
2. Створює об'єкт ServiceController для керування службою.
3. Перевіряє, чи служба запущена (Status == Running).
4. Якщо служба запущена:

o Зупиняє службу (Stop()).

o Чекає до 10 секунд, поки служба перейде в стан Stopped (WaitForStatus).

5. Якщо виникає помилка, генерує виняток із повідомленням про помилку.

Алгоритм методу RestartService (рисунок 3)

```
void ServiceManager::RestartService(System::String^ serviceName) {
    try {
        ServiceController^ service = gcnew ServiceController(serviceName);
        if (service->Status == ServiceControllerStatus::Running) {
            service->Stop();
            service->WaitForStatus(ServiceControllerStatus::Stopped, TimeSpan::FromSeconds(10));
        }
        service->Start();
        service->WaitForStatus(ServiceControllerStatus::Running, TimeSpan::FromSeconds(10));
    }
    catch (Exception^ ex) {
        throw gcnew Exception("Помилка при перезапуску служби: " + ex->Message);
    }
}
```

Рисунок 3 – Механізм перезапуску служби

Опис роботи алгоритму:

Алгоритм методу RestartService:

1. Отримує ім'я служби (serviceName).
2. Створює об'єкт ServiceController для керування службою.
3. Перевіряє, чи служба запущена (Status == Running).
4. Якщо служба запущена:

o Зупиняє службу (Stop()).

o Чекає до 10 секунд, поки служба перейде в стан Stopped (WaitForStatus).

5. Запускає службу (Start()).
6. Чекає до 10 секунд, поки служба перейде в стан Running (WaitForStatus).
7. Якщо виникає помилка, генерує виняток із повідомленням про помилку.

Алгоритм методу UpdateServiceInfo (рисунок 4)

```
void ServiceManager::UpdateServiceInfo(System::String^ technicalServiceName, System::Windows::Forms::Label^
    lblServiceInfo, System::Windows::Forms::StatusStrip^ statusStrip) {
    try {
        ServiceController^ service = gcnew ServiceController(technicalServiceName);
        ManagementObjectSearcher^ searcher = gcnew ManagementObjectSearcher(
            "SELECT * FROM Win32_Service WHERE Name = '" + technicalServiceName + "'");

        String^ serviceDescription = "Опис не знайдено";
        bool descriptionFound = false;

        for each (ManagementObject ^ serviceObj in searcher->Get()) {
            if (serviceObj->GetPropertyValue("Description") != nullptr) {
                serviceDescription = serviceObj->GetPropertyValue("Description")->ToString();
                descriptionFound = true;
            }
        }

        lblServiceInfo->Text = "Служба: " + technicalServiceName + "\nТехнічне ім'я служби: " + service->ServiceName +
            "\nСтатус: " + service->Status.ToString() +
            "\nТип запуску: " + service->StartType.ToString() +
            "\nОпис: " + serviceDescription;

        if (statusStrip->Items->Count > 0) {
            statusStrip->Items[0]->Text = technicalServiceName;
        }
        else {
            ToolStripStatusLabel^ statusLabel = gcnew ToolStripStatusLabel();
            statusLabel->Text = technicalServiceName;
            statusStrip->Items->Add(statusLabel);
        }
    }
    catch (Exception^ ex) {
        lblServiceInfo->Text = "Помилка при отриманні інформації: " + ex->Message;
    }
}
```

Рисунок 4 – Механізм оновлення списку служб

Опис роботи алгоритму:

1. Отримує технічне ім'я служби (technicalServiceName), мітку (lblServiceInfo) та статусну панель (statusStrip).
2. Створює об'єкт ServiceController для керування службою.
3. Створює ManagementObjectSearcher для пошуку інформації про службу в Win32_Service за ім'ям.
4. Задає початкове значення опису служби ("Опис не знайдено") та прапорець descriptionFound = false.
5. Для кожного об'єкта, отриманого з пошуку:

o Якщо властивість Description не порожня, оновлює serviceDescription і встановлює descriptionFound = true.

6. Оновлює текст мітки lblServiceInfo інформацією:

o Ім'я служби, технічне ім'я, статус, тип запуску, опис.

7. Оновлює statusStrip:

o Якщо є елементи, встановлює текст першого елемента в technicalServiceName.

o Якщо немає елементів, створює новий ToolStripStatusLabel із текстом technicalServiceName і додає до statusStrip.

8. У разі помилки встановлює текст lblServiceInfo із повідомленням про помилку.

Головним алгоритмом, який отримує масив служб, фільтрує їх, ініціалізує форму та завантажує список служб через та дозволяє оперувати та керувати різними службами, є LoadServices (рис.5).

```
void ServiceManager::LoadServices(System::String^ searchText, System::Windows::Forms::DataGridView^ dataGridView) {
    dataGridView->Columns->Clear();
    dataGridView->Rows->Clear();

    dataGridView->Columns->Add("ServiceName", "Назва служби");
    dataGridView->Columns->Add("TechnicalServiceName", "Технічна назва");
    dataGridView->Columns->Add("Status", "Статус");

    dataGridView->AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode::Fill;
    dataGridView->RowHeadersVisible = false;

    array<ServiceController^>^ services = ServiceController::GetServices();
    std::wstring searchTextW = ToWString(searchText->ToLower());

    for each (ServiceController ^ service in services) {
        std::wstring serviceNameW = ToWString(service->ServiceName->ToLower());
        std::wstring displayNameW = ToWString(service->DisplayName->ToLower());

        if (serviceNameW.find(searchTextW) != std::wstring::npos ||
            displayNameW.find(searchTextW) != std::wstring::npos) {
            dataGridView->Rows->Add(service->DisplayName, service->ServiceName, service->Status.ToString());
        }
    }
}
```

Рисунок 5 – Механізм реалізації ініціалізації списку служб

Алгоритм методу LogActivity (рисунок 6)

Опис роботи алгоритму ініціалізації та первинного логування (Конструктор ServiceManager):

1. Очищує внутрішній масив імен служб (serviceNames) для підготовки до роботи.
2. Звертається до системи (через WindowsIdentity::GetCurrent()), щоб отримати токен безпеки поточного користувача.
3. Створює об'єкт WindowsPrincipal для перевірки прав доступу поточного процесу.



```
// --- РЕАЛІЗАЦІЯ ЛОГУВАННЯ ---
void ServiceManager::LogActivity(System::String^ level, System::String^ message) {
    try {
        String^ logPath = Path::Combine(Application::StartupPath, "ServiceLog.txt");
        String^ timestamp = DateTime::Now.ToString("dd-MM-yyyy HH:mm:ss");

        String^ logEntry = String::Format("[{0}] [{1}] {2}\r\n", timestamp, level, message);

        File::AppendAllText(logPath, logEntry);
    }
    catch (...) {
    }
}

ServiceManager::ServiceManager() {
    serviceNames.clear();

    // Перевіряємо права доступу поточного процесу
    System::Security::Principal::WindowsIdentity^ identity = System::Security::Principal::WindowsIdentity::GetCurrent();
    System::Security::Principal::WindowsPrincipal^ principal = gcnew System::Security::Principal::WindowsPrincipal(identity);

    bool isAdmin = principal->IsInRole(System::Security::Principal::WindowsBuiltInRole::Administrator);

    String^ mode = isAdmin ? "Режим Адміністратора" : "Звичайний режим";

    LogActivity("INFO", "Програму запущено (" + mode + "), ініціалізація ServiceManager.");
}

std::wstring ServiceManager::ToWString(System::String^ managedString) {
    if (System::String::IsNullOrEmpty(managedString)) return L"";
    return marshal_as<std::wstring>(managedString);
}

System::String^ ServiceManager::ToManagedString(const std::wstring& nativeString) {
    return marshal_as<System::String^>(nativeString);
}
```

Рисунок 6 – Механізм логування

4. Виконує перевірку наявності у процесу ролі Адміністратора (WindowsBuiltInRole::Administrator) та зберігає результат у логічну змінну isAdmin.

5. Формує текстовий рядок mode, який набуває значення "Режим Адміністратора" або "Звичайний режим" залежно від результату перевірки привілеїв.

6. Викликає метод LogActivity, передаючи рівень "INFO" та сформоване повідомлення про успішний запуск застосунку із зазначенням поточного режиму роботи.

Опис роботи алгоритму збереження логів (метод LogActivity):

1. Отримує вхідні параметри: рівень важливості події (level, наприклад, "INFO", "WARNING", "ERROR") та текст самого повідомлення (message).

2. Визначає абсолютний шлях до файлу журналу (logPath), об'єднуючи шлях до директорії запуску застосунку (Application::StartupPath) та назву файлу "ServiceLog.txt".

3. Отримує поточну системну дату та час (DateTime::Now) і форматує їх у текстову змінну (timestamp) за стандартом "dd-MM-yyyy HH:mm:ss".

4. Формує фінальний рядок запису (logEntry) за суворим шаблоном: [Час] [Рівень] Повідомлення, додаючи в кінці символи переходу на новий рядок (\r\n).

5. Викликає системний метод File::AppendAllText для запису рядка у файл. Якщо файл не існує — він створюється автоматично; якщо існує — новий текст дописується в кінець без видалення попередніх записів.

6. У разі виникнення помилки запису (наприклад, файл тимчасово заблоковано іншим системним процесом або відсутні права на запис у директорію), блок catch перехоплює виняток і дозволяє програмі продовжити роботу без аварійного завершення (запобігає крашу).

Висновки

Комплексне поєднання засобів ServiceController, розширених запитів WMI, контролю безпеки та механізму логування формує стійку та завершену програмну систему. Розроблений застосунок є повноцінним та безпечним інструментом для адміністрування служб Windows, який ефективно перетворює складні системні виклики на інтуїтивно зрозумілі дії для кінцевого користувача.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Офіційний сайт Microsoft Windows [Електронний ресурс] / Microsoft. – 2026. – Режим доступу: https://www.microsoft.com/uk-ua/windows?r=1.

2. What is Microsoft Management Console? [Електронний ресурс] / Microsoft Learn. – 2026. – Режим доступу: https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/system-management-components/what-is-microsoft-management-console.

Тихоліз Ростислав Віталійович — студент групи ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: 7rostyk@gmail.com

Науковий керівник: ***Рейда Олександр Миколайович*** — доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Tykholiz Rostyslav V. — Department of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email : 7rostyk@gmail.com

Supervisor: ***Reida Oleksandr M.*** — Dr. Sc. (Eng.), Associate Professor of the Department of Software, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.415.2:004.934

Д.І. ЧЕКАЛЮК
Д.І. КАТЄЛЬНІКОВ

АРХІТЕКТУРА БАГАТОМОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ГОЛОСОВОГО АСИСТЕНТА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОС НА БАЗІ ЕКОСИСТЕМИ PYTHON

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Стаття присвячена проектуванню та розробці архітектури локального голосового асистента для автоматизації процесів операційної системи Windows. Здійснено детальний аналіз інтеграції різнорідних Python-бібліотек у єдиний асинхронний пайплайн. Описано механізми енергоефективного фонового прослуховування, транскрибації аудіо, семантичного аналізу тексту за допомогою великих мовних моделей, а також безпосередньої взаємодії з Windows API для виконання системних команд. Запропоновано рішення на основі динамічної архітектури плагінів.

Ключові слова: системне адміністрування; архітектура програмного забезпечення; динамічні плагіни.

Abstract

The article is devoted to the design and development of the architecture of a local voice assistant for the automation of Windows operating system processes. A detailed analysis of the integration of heterogeneous Python libraries into a unified asynchronous pipeline is presented. The mechanisms of energy-efficient background listening, audio transcription, semantic text analysis using large language models, and direct interaction with the Windows API for the execution of system commands are described. A solution based on a dynamic plugin architecture is proposed.

Keywords: system administration; software architecture; dynamic plugins; Python; Picovoice; OpenAI API; Edge TTS; SpeechRecognition; Windows API.

Постановка проблеми

Розвиток інтерфейсів взаємодії людини з комп'ютером (HCI) зміщує фокус у бік голосового керування. Проте створення ефективного голосового асистента, здатного не лише вести діалог, а й виконувати глибоку автоматизацію налаштувань операційної системи (ОС), є комплексним архітектурним завданням. Проблема полягає у необхідності об'єднання локальних низькорівневих інструментів (для роботи зі звуком та системними викликами) із високорівневими хмарними сервісами штучного інтелекту без втрати швидкодії та надмірного споживання апаратних ресурсів ПК. Метою дослідження є розробка оптимальної структури взаємодії спеціалізованих бібліотек мови Python [1] для реалізації такого комплексу.

Архітектура обробки аудіопотоку та Wake Word

Першим етапом роботи системи є постійне фонове очікування активації користувачем. Використання стандартних онлайн-рушіїв для цієї мети є неефективним через високе навантаження на мережу та порушення конфіденційності. Тому в якості підсистеми активації (Wake Word engine) інтегровано бібліотеку pvporcupine [2]. Вона забезпечує локальне розпізнавання ключових фраз з використанням глибоких нейронних мереж, мінімізуючи споживання ресурсів центрального процесора. Захоплення сирого аудіопотоку (PCM-даних) реалізовано через кросплатформну бібліотеку PyAudio, яка дозволяє гнучко налаштовувати розмір буфера (chunk size) та частоту дискретизації. Після спрацювання тригера аудіодані передаються до модуля SpeechRecognition, який відповідає за їхню онлайн-транскрибацію (Speech-to-Text)[3], перетворюючи голос у текстовий формат для подальшої обробки.

Семантичний аналіз та забезпечення відмовостійкості

Отриманий текст потребує інтелектуального аналізу для визначення намірів користувача (Intent

Recognition). Ця задача делегована бібліотеці openai [4], яка надає доступ до сучасних великих мовних моделей (LLM). Модель класифікує запит: формує текстову відповідь для користувача або генерує стандартизовану JSON-структуру для виклику конкретного системного плагіна. Оскільки мережева взаємодія з API є вразливою до таймаутів та збоїв з'єднання, в архітектуру інтегровано бібліотеку tenacity. Вона реалізує механізм повторних спроб (Retry mechanism) з експоненційною затримкою (exponential backoff), гарантуючи стабільну роботу комунікаційного рівня системи навіть за умов нестабільного інтернет-з'єднання.

Генерація мовлення (Text-to-Speech) та мультимедіа

На етапі синтезу мовлення було прийнято рішення відмовитися від важких локальних моделей, які потребують значних обчислювальних потужностей GPU. Замість цього імплементовано бібліотеку edge-tts, що взаємодіє з хмарними сервісами генерації мовлення. Це забезпечує високоякісне, природне звучання голосу асистента з мінімальною затримкою (latency). Відтворення згенерованих аудіофайлів здійснюється через мікшер бібліотеки pygame, що дозволяє паралельно обробляти декілька звукових потоків без блокування основного потоку виконання програми.

Інтеграція з ОС та механізм динамічних плагінів

Ключовою особливістю розробленого асистента є здатність керувати операційною системою. Для моніторингу стану апаратного забезпечення (завантаження CPU, використання RAM) використовується модуль psutil. Управління базовими налаштуваннями, такими як яскравість екрану, забезпечується бібліотекою screen-brightness-control. Більш складні задачі, наприклад, керування рівнем гучності окремих застосунків чи загальним аудіомікшером Windows, реалізовані через pycaw (Python Core Audio Windows Library). Для імітації дій користувача (натискання клавіш, комбінації) використовується бібліотека keyboard, а для прямої взаємодії з вікнами та процесами ОС — обгортка Windows API pywin32.

Усі ці функції інкапсульовані в окремі модулі за допомогою архітектури динамічних плагінів. Система автоматично сканує директорію плагінів під час запуску і реєструє доступні команди за допомогою механізмів рефлексії (reflection) мови Python, що дозволяє розширювати функціонал асистента без зміни ядра програми.

Фонова робота та розгортання

Зважаючи на специфіку голосового асистента, його графічний інтерфейс був мінімізований для забезпечення ненав'язливої роботи. За допомогою бібліотек pystray та Pillow реалізовано інтеграцію програми в системний трей (System Tray) Windows. Користувач отримує доступ до контекстного меню для управління станом асистента (пауза, вимкнення). Для розповсюдження продукту використовується утиліта pyinstaller, яка збирає інтерпретатор Python, усі вищезазначені залежності та ресурси в єдиний виконуваний файл (.exe), що робить програму автономною і готовою до запуску на кінцевих пристроях без додаткового налаштування середовища.

Висновки

Запропонована багатомодульна архітектура демонструє високу ефективність у вирішенні задач голосової автоматизації. Використання спеціалізованих бібліотек дозволило чітко розмежувати зони відповідальності: pvporcupine та PyAudio забезпечують надійне введення, OpenAI та edge-tts відповідають за інтелектуальну складову, а pywin32, pycaw та psutil надають глибокий доступ до ресурсів Windows[5]. Механізм динамічного завантаження плагінів гарантує високу масштабованість системи, а використання pyinstaller [6] та pystray забезпечує зручність кінцевого використання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. The Python Standard Library: ctypes and dynamic loading [Electronic resource] / Python Software Foundation. – Electronic data. – 2025. – Mode of access: https://docs.python.org/3/library/ (date of access: 26.02.2026). – Title from the screen.
2. Porcupine Wake Word Engine Documentation [Electronic resource] / Picovoice Docs. – Electronic data. – 2025. – Mode of access: https://picovoice.ai/docs/porcupine/ (date of access: 26.02.2026). – Title from the screen.

3. Speech service documentation: Text-to-speech API [Electronic resource] / Microsoft Learn ; Azure AI Services. – Electronic data. – Mode of access: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/speech-service/ (date of access: 26.02.2026). – Title from the screen.
4. Chat Completions and Function Calling [Electronic resource] / OpenAI API Reference ; OpenAI Platform. – Electronic data. – Mode of access: https://platform.openai.com/docs/api-reference (date of access: 26.02.2026). – Title from the screen.
5. Python for Windows Extensions (pywin32) documentation [Electronic resource] / M. Hammond ; GitHub Pages. – Electronic data. – Mode of access: https://mhammond.github.io/pywin32/ (date of access: 26.02.2026). – Title from the screen.
6. PyInstaller Manual: Bundling Python applications [Electronic resource] / PyInstaller Development Team ; PyInstaller Docs. – Electronic data. – Mode of access: https://pyinstaller.org/en/stable/ (date of access: 26.02.2026). – Title from the screen.

Чекалюк Дмитро Ігорович – студент групи 4ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ifoxps@gmail.com.

Катєльніков Денис Іванович. – к.т.н., доцент, доцент кафедри ПЗ, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: katielnikov@vntu.edu.ua.

Chekaliuk Dmytro Ihorovych – student of the 4PI-22b group, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ifoxps@gmail.com.

Katielnikov Denis I. – Ph.D., Associate Professor, Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: katielnikov@vntu.edu.ua.

УДК 004.056.5:004.491.4

В. О. Лагодзінський
Є. В. Радченко

АНАЛІЗ НАЯВНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ВІД ШКІДЛИВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОС LINUX

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Анотація

У роботі проведено аналіз наявних засобів захисту від шкідливого програмного забезпечення для операційної системи Linux. Розглянуто основні категорії антивірусного програмного забезпечення, систем виявлення вторгнень та інструментів моніторингу цілісності файлів.

Ключові слова: Linux; шкідливе програмне забезпечення; антивірус; захист інформації; кібербезпека; IDS; моніторинг цілісності.

Abstract

The paper analyzes the existing means of protection against malware for the Linux operating system. The main categories of antivirus software, intrusion detection systems and file integrity monitoring tools are considered. It was found that the functional capabilities of existing Linux security solutions are significantly inferior to similar products for Windows, which necessitates increased development of specialized software for this platform.

Keywords: Linux; malware; antivirus; information security; cybersecurity; IDS; integrity monitoring.

Вступ

Операційна система Linux займає провідні позиції у серверній інфраструктурі, хмарних середовищах та вбудованих системах. За даними компанії Red Hat, понад 90% публічних хмарних робочих навантажень функціонують під управлінням Linux-систем [1]. Разом з тим, зростання популярності платформи супроводжується збільшенням кількості кіберзагроз, спрямованих саме на Linux-середовища. Зокрема, дослідження компанії CrowdStrike зафіксувало зростання кількості шкідливого програмного забезпечення для Linux на 35% у 2022 році порівняно з попереднім роком [2]. Це актуалізує питання ефективності та достатності наявних засобів захисту для даної платформи.

Постановка проблеми

Незважаючи на поширеність Linux у критичній інфраструктурі, ринок засобів кібербезпеки для цієї платформи залишається суттєво менш розвиненим порівняно з екосистемою захисту Windows. Більшість комерційних антивірусних продуктів зосереджені на виявленні загроз для Windows-середовища, тоді як специфічні Linux-загрози (руткіти, криптомайнери, бекдори) нерідко залишаються поза зоною охоплення. У даній роботі ставиться завдання систематизувати наявні інструменти захисту від шкідливого програмного забезпечення для Linux та визначити напрями їх подальшого розвитку.

Основні результати

На основі проведеного аналізу виокремлено три основні категорії засобів захисту від шкідливого програмного забезпечення для Linux:

- **Антивірусне програмне забезпечення:** найбільш поширеними рішеннями є ClamAV (відкрите ПЗ), Kaspersky Endpoint Security for Linux, ESET NOD32 Antivirus for Linux та Dr.Web для Linux. ClamAV — відкритий антивірусний рушій, орієнтований на пакетне сканування файлів і поштових повідомлень без вбудованого захисту у реальному часі [4]. Комерційні рішення пропонують більш широкий функціонал, однак їх вартість та ресурсомісткість обмежують застосування у вбудованих системах.
- **Системи виявлення вторгнень (IDS/IPS):** до ключових інструментів належать OSSEC (HIDS із відкритим кодом), Suricata та Snort (мережеві IDS), а також Wazuh — платформа на базі OSSEC із розширеними можливостями. Wazuh забезпечує централізований моніторинг подій безпеки, інтеграцію з SIEM-системами та підтримку стандартів відповідності PCI DSS і GDPR [5]. Проте налаштування та підтримка зазначених систем вимагають глибоких технічних знань, що ускладнює їх впровадження у невеликих організаціях.
- **Засоби моніторингу цілісності файлів та аудиту системи:** AIDE (Advanced Intrusion Detection Environment) та Tripwire здійснюють контроль змін у файловій системі шляхом порівняння хеш-

сум. Фреймворк auditd, вбудований у ядро Linux, дозволяє відстежувати системні виклики та доступ до файлів. Lynis є інструментом аудиту безпеки та оцінки відповідності конфігурацій системи [5]. Разом з тим, ці інструменти є реактивними за своєю природою і не запобігають зараженню, а лише фіксують його факт.

Порівняльний аналіз наявних рішень свідчить про суттєву асиметрію між екосистемами безпеки Windows та Linux. Для Windows характерна наявність зрілих комплексних EDR-платформ (Microsoft Defender for Endpoint, CrowdStrike Falcon, SentinelOne), які поєднують антивірусний захист, поведінковий аналіз, автоматичне реагування та інтеграцію з хмарними сервісами кіберрозвідки. Аналогічні повнофункціональні рішення для Linux або відсутні, або є портами Windows-продуктів із обмеженою функціональністю. Зокрема, більшість Linux-орієнтованих EDR не підтримують автоматичне усунення загроз, а покриття виявлення Linux-специфічних руткітів залишається на рівні 60–70% від Windows-аналогів [2].

Висновки

Проведений аналіз підтверджує, що наявні засоби захисту від шкідливого програмного забезпечення для Linux охоплюють базові потреби у сфері безпеки, однак за функціональним наповненням значно поступаються рішенням для Windows. Фрагментованість інструментарію, висока складність налаштування та відсутність зрілих комплексних EDR-платформ є системними проблемами безпеки Linux-середовища. З огляду на зростаючу роль Linux у критичній інфраструктурі, державних системах та хмарних обчисленнях, дана тематика зберігатиме свою актуальність у довгостроковій перспективі. Подальші дослідження та розробки доцільно спрямувати на створення нативних Linux EDR-рішень із підтримкою поведінкового аналізу, автоматичного реагування та машинного навчання для виявлення невідомих загроз. Активізація розробки спеціалізованого програмного забезпечення для Linux є необхідною умовою забезпечення належного рівня кібербезпеки сучасної цифрової інфраструктури.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Linux Foundation. Linux Kernel Development: How Fast It Is Going, Who Is Doing It, What They Are Doing, and Who Is Sponsoring It. The Linux Foundation, 2020. URL: https://www.linuxfoundation.org/resources/publications/linux-kernel-report-2020 .
2. CrowdStrike. 2023 Global Threat Report. CrowdStrike Inc., 2023. URL: https://www.crowdstrike.com/global-threat-report/ .
3. National Vulnerability Database (NVD). NIST. URL: https://nvd.nist.gov .
4. ClamAV Documentation. Cisco Systems, Inc., 2024. URL: https://docs.clamav.net/Introduction.html.
5. Wazuh Documentation. Wazuh Inc., 2024. URL: https://documentation.wazuh.com.

Лагодзінський Вадим Олегович – студент групи 2БС-25Б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії. Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: Vadimlagod1@gmail.com

Науковий керівник: Радченко Євген Валентинович – асистент кафедри захисту інформації факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця Email: eradchenko@vntu.edu.ua

Lagodzinskyi Vadym Olehovych – student of group 2BS-25B, Faculty of Information Technology and Computer Engineering. Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: Vadimlagod1@gmail.com

Scientific Advisor: Radchenko Yevhen Valentynovych – Assistant at the Department of Information Security, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. Email: eradchenko@vntu.edu.ua

УДК 004.65

Ю.О Проценко
Л.Б. Ліщинська

РОЗРОБКА ВЕБЗАСТОСУНКУ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ПОКУПОК

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто особливості розробки вебзастосунку для планування покупок із підтримкою контролю бюджету та ведення інвентарю продуктів. Серверну частину реалізовано на основі Java та Spring Boot, клієнтську – із використанням React і TypeScript. Для зберігання даних використано PostgreSQL, а керування змінами структури бази даних здійснюється за допомогою Flyway. Проаналізовано актуальність створення комплексного рішення, яке поєднує функції планування покупок, бюджетування та інвентаризації продуктів.

Ключові слова: вебзастосунок, планування покупок, Spring Boot, React, PostgreSQL, бюджетування, інвентаризація.

Abstract

The features of developing a web application for purchasing planning with support for budget control and product inventory management are considered. The server part is implemented based on Java and Spring Boot, the client part is implemented using React and TypeScript. PostgreSQL is used for data storage, and changes to the database structure are managed using Flyway. The relevance of creating a comprehensive solution that combines the functions of purchasing planning, budgeting and product inventory is analyzed.

Keywords: web application, purchasing planning, Spring Boot, React, PostgreSQL, budgeting, inventory.

Вступ

У сучасних умовах цифровізації все більше користувачів використовують вебзастосунки для організації повсякденних завдань, зокрема для планування покупок та контролю витрат. Велика кількість існуючих сервісів забезпечує лише окремі функції, такі як створення списків покупок або ведення бюджету, однак не поєднує їх із можливістю обліку продуктів та інвентаризації.

Актуальність розробки вебзастосунку для планування покупок полягає у необхідності створення єдиної системи, яка дозволить користувачам ефективно організовувати процес придбання товарів, контролювати бюджет та вести облік наявних продуктів. Поєднання цих функцій в одному програмному рішенні сприяє оптимізації витрат часу та фінансових ресурсів користувачів.

Метою дослідження є забезпечення зручності користування, підвищення швидкодії системи та надійності зберігання даних та ефективності контролю покупок, бюджету й інвентарю продуктів.

Особливості розробки вебзастосунку для планування покупок

Для реалізації серверної частини застосунку використано мову програмування Java та фреймворк Spring Boot, що забезпечує високу продуктивність, масштабованість та спрощує створення REST APIX[1]. Використання Spring Boot дозволяє швидко конфігурувати застосунок, інтегрувати необхідні модулі та забезпечувати взаємодію між окремими компонентами системи без значних витрат часу на додаткове налаштування. Завдяки вбудованим засобам обробки HTTP-запитів, підтримці dependency injection та автоматичній конфігурації значно спрощується процес розробки серверної логіки. Крім того, Spring Boot підтримує інтеграцію із сучасними інструментами безпеки та тестування, що підвищує надійність програмного забезпечення та спрощує його подальший супровід.

Клієнтську частину вебзастосунку реалізовано за допомогою React із використанням TypeScript[2]. Такий підхід дозволяє створити динамічний та адаптивний інтерфейс користувача, забезпечити типізацію даних і зменшити кількість помилок під час розробки. React забезпечує компонентний підхід до побудови інтерфейсу, що спрощує повторне використання елементів та підтримку коду. Використання TypeScript дозволяє здійснювати статичну перевірку типів, що позитивно впливає на стабільність роботи застосунку та полегшує масштабування проєкту в майбутньому. Крім цього, використання сучасних бібліотек React дає можливість реалізувати швидке оновлення інтерфейсу без повного перезавантаження сторінки, що покращує користувацький досвід.

Для зберігання даних використовується система керування базами даних PostgreSQL, яка характеризується стабільністю, високою продуктивністю та підтримкою складних SQL-запитів[3]. PostgreSQL забезпечує надійне збереження інформації про користувачів, списки покупок, бюджети та інвентар продуктів. Важливою перевагою даної СКБД є підтримка механізмів транзакційності та забезпечення цілісності даних, що є критично важливим для роботи багатокористувацького вебзастосунку. Управління змінами структури бази даних здійснюється за допомогою Flyway, що дозволяє автоматизувати процес міграцій, вести контроль версій структури бази даних[4] та спрощує розгортання застосунку в різних середовищах. Це забезпечує стабільність роботи системи під час оновлення функціоналу та спрощує командну розробку.

Основними функціональними можливостями вебзастосунку є:

– автентифікація та авторизація користувачів із забезпеченням безпечного доступу до персональних даних;

– створення, редагування та видалення списків покупок;

– контроль бюджету та аналіз витрат користувача;

– ведення інвентарю продуктів із можливістю контролю їх наявності;

– централізоване управління інформацією про товари та покупки;

– збереження історії покупок для подальшого аналізу витрат;

– оптимізація процесу планування покупок за рахунок автоматизованого обліку товарів.

Проведений аналіз аналогів показав, що більшість існуючих рішень реалізують лише окремі функції. Одні сервіси орієнтовані виключно на створення списків покупок, інші – на ведення бюджету або інвентаризацію продуктів. При цьому комплексні системи, які одночасно поєднують усі три напрямки, практично відсутні або мають обмежений функціонал. Через це користувачам доводиться використовувати декілька окремих застосунків одночасно, що ускладнює процес управління покупками та фінансами. Саме тому розробка власного вебзастосунку дозволяє усунути виявлені обмеження, об’єднати всі необхідні функції в одному програмному продукті та створити більш універсальне й ефективне рішення.

До основних переваг розробленого застосунку можна віднести:

– поєднання функцій планування покупок, бюджетування та інвентаризації в межах єдиної системи;

– використання сучасного технологічного стеку, який забезпечує продуктивність та масштабованість;

– зручність користування та централізоване управління даними;

– можливість подальшого розширення функціоналу та інтеграції нових модулів;

– підтримку безпечної автентифікації користувачів;

– підвищення ефективності контролю витрат та організації покупок;

– зменшення витрат часу на ведення обліку товарів та фінансів.

Висновок

У результаті виконано аналіз актуальності створення вебзастосунку для планування покупок та визначено основні переваги комплексного підходу до організації покупок і контролю витрат. Розроблений вебзастосунок об'єднує функції планування покупок, бюджетування та ведення інвентарю продуктів, що дозволяє усунути обмеження існуючих аналогів.

Використання Java, Spring Boot, React, TypeScript, PostgreSQL та Flyway забезпечує ефективність, масштабованість і надійність програмного рішення. Отримані результати підтверджують доцільність використання сучасних вебтехнологій для створення багатофункціональних систем управління покупками.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Spring Boot [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://spring.io/projects/spring-boot
2. React [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://react.dev
3. PostgreSQL [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.postgresql.org
4. Flyway [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://flywaydb.org

Проценко Юлія Олегівна – студентка групи 5ПІ-22Б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: juliaprotcenko361@gmail.com

Науковий керівник: ***Людмила Броніславівна Ліщинська*** – доктор технічних наук, професор кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: llb@vntu.edu.ua

Yuliia Protsenko – student of group 5PI-22B, Faculty for Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Lishchynska Lyudmyla Bronislavivna – Dr. Sc. (Eng.), Full Professor, Professor of Program Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: llb@vntu.edu.ua

УДК 004.42:004.5

Д. О. Голюс
О. О. Коваленко

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ ГРАФІКІВ ВИМКНЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Описано архітектуру та функціональні особливості десктопного застосунку для моніторингу графіків вимкнень електроенергії. Обґрунтовано вибір технологічного стека: мова Python, бібліотеки CustomTkinter, Requests, BeautifulSoup4 та DrissionPage. Наведено результати тестування розробленого програмного продукту.

Ключові слова: десктопний застосунок, графік вимкнень електроенергії, Python, CustomTkinter, веб-скрапінг, автодоповнення адреси, візуалізація даних.

Abstract

The architecture and functional features of a desktop application for power outage schedule monitoring are described. The choice of technology stack is justified: Python language, CustomTkinter, Requests, BeautifulSoup4, and DrissionPage libraries. The results of testing the developed software product are presented.

Keywords: desktop application, power outage schedule, Python, CustomTkinter, web scraping, address autocompletion, data visualization.

Вступ

В умовах нестабільного електропостачання в Україні споживачі регулярно стикаються з плановими та аварійними вимкненнями електроенергії. Основним джерелом відповідної інформації є офіційні вебресурси енергопостачальних компаній, однак їх використання має суттєві недоліки: необхідність повторного введення адреси при кожному зверненні, відсутність збереження обраних адрес, обмежена наочність табличних даних та відсутність автоматичного оновлення. Сторонні онлайн-сервіси та мобільні застосунки частково вирішують ці проблеми, проте нерідко залежать від зовнішніх джерел і не завжди забезпечують необхідну оперативність [1].

Постановка задачі

Метою роботи є підвищення ефективності перегляду графіків вимкнень електроенергії шляхом розробки десктопного застосунку, що забезпечує автоматизований пошук адреси з автодоповненням, отримання та наочну візуалізацію актуальних графіків, збереження обраних адрес і експорт даних у формат CSV. Для досягнення мети реалізовано гібридний метод отримання даних із захищених вебресурсів, шестирівневу класифікацію статусів електропостачання з півгодинною гранулярністю та алгоритм визначення найближчого підтвердженого відключення.

Архітектура та технологічний стек

Застосунок побудовано за модульним принципом та складається з чотирьох основних компонентів: модуля отримання даних, модуля введення адреси та автодоповнення, модуля обробки й візуалізації даних, а також модуля збереження пресетів адрес та експорту. Для реалізації обрано мову Python [2] з бібліотекою CustomTkinter [3] для побудови сучасного адаптивного графічного інтерфейсу з підтримкою темної та світлої теми. Взаємодію з вебресурсом забезпечує гібридний підхід: бібліотека Requests [4] використовується для основних HTTP-запитів, а DrissionPage [5] — як резервний механізм автоматизованого обходу Cloudflare-захисту. Парсинг отриманих HTML-фрагментів виконується засобами BeautifulSoup4 [6]. Дані користувача зберігаються локально у форматі JSON.

Розроблені методи та алгоритми

Подальшого розвитку набув метод автоматизованого отримання даних із захищених вебресурсів, що реалізує двофазну схему: у штатних умовах виконується легкий HTTP-запит [7], а при виявленні Cloudflare-блокування система автоматично перемикається на браузерний режим. Розроблено метод

класифікації статусів електропостачання з півгодинною гранулярністю, що використовує шестирівневу шкалу, яка охоплює прогнозні та ретроспективні стани, — на відміну від типових бінарних схем «є/немає вимкнення». Реалізовано алгоритм визначення найближчого підтвердженого відключення, що здійснює хронологічний обхід усіх наявних інтервалів, починаючи з поточного моменту.

Тестування програмного продукту

Проведено комплексне тестування всіх функціональних модулів: пошуку адреси з автодоповненням, отримання та відображення графіків, кольорового кодування статусів, збереження і видалення пресетів, експорту у CSV, перемикання тем, роботи автоматичного оновлення. Окремо перевірено стійкість до мережевих помилок, некоректних даних та блокувань Cloudflare. Система продемонструвала стабільну роботу без критичних помилок; усі основні сценарії взаємодії відповідають заданій логіці.

Висновки

Розроблено повнофункціональний десктопний застосунок для моніторингу графіків вимкнень електроенергії. Запропонований гібридний метод отримання даних забезпечує надійну роботу навіть за наявності Cloudflare-захисту, а шестирівнева класифікація статусів підвищує інформативність відображення порівняно з існуючими рішеннями. Результати тестування підтвердили відповідність застосунку поставленим вимогам та його готовність до практичного використання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. DTEK. Мобільний застосунок DTEK для перегляду графіків відключень [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://dtek.com/ua/ (дата звернення: 17.04.2026).
2. Van Rossum G., Drake F. L. Python 3 Reference Manual. Wilmington : CreateSpace, 2009. 242 p.
3. CustomTkinter. A modern and customizable python UI-library [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://customtkinter.tomschimansky.com (дата звернення: 21.04.2026).
4. Requests: HTTP for Humans. Офіційна документація бібліотеки Requests [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://requests.readthedocs.io/en/latest/ (дата звернення: 18.04.2026).
5. DrissionPage. Documentation for web automation library [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://drissionpage.cn/en/ (дата звернення: 23.04.2026).
6. Beautiful Soup Documentation. A library for pulling data out of HTML and XML files [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/doc/ (дата звернення: 19.04.2026).
7. Mitchell R. Web Scraping with Python: Data Extraction from the Modern Web. 3rd ed. Sebastopol : O'Reilly Media, 2024. 352 p.

Голюс Дмитрій Олександрович – студент групи 3ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Науковий керівник: ***Коваленко Олена Олексіївна*** – к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Holus Dmytrii Oleksandrovych – student in class 3PI-22b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Scientific supervisor: ***Kovalenko Olena Oleksiivna*** – Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor of the Software Chair, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.032.26:519.65

В. В. Капланський
В. В. Мартинюк

НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ КОЛМОГОРОВА-АРНОЛЬДА: МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ B-СПЛАЙНОВОЇ ПАРАМЕТРИЗАЦІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто архітектуру нейронних мереж Колмогорова-Арнольда (KAN) як альтернативу класичним багатошаровим перцептронам. Представлено математичні засади: теорему представлення Колмогорова (1957) про подання неперервних функцій багатьох змінних суперпозицією одновимірних функцій та її обчислювальну реалізацію через B-сплайнову параметризацію навчальних активаційних функцій з використанням рекурсії Кокса-де Бура. Проаналізовано програмні бібліотеки 2024–2025 рр. (pykan, EfficientKAN, FastKAN, ChebyKAN, MultKAN) та особливості їх реалізації на графічних процесорах.

Ключові слова: нейронні мережі, теорема Колмогорова-Арнольда, KAN, B-сплайни, апроксимація функцій, інтерпретованість моделей.

Abstract

The paper considers the architecture of Kolmogorov–Arnold Networks (KAN) as an alternative to classical multilayer perceptrons. The mathematical foundations are presented: the Kolmogorov representation theorem (1957) on representing continuous multivariate functions as superpositions of univariate functions, and its computational realization through B-spline parameterization of learnable activation functions using the Cox–de Boor recursion. Software libraries of 2024–2025 (pykan, EfficientKAN, FastKAN, ChebyKAN, MultKAN) and their GPU implementation features are analyzed.

Keywords: neural networks, Kolmogorov–Arnold representation theorem, KAN, B-splines, function approximation, model interpretabilityвв

Вступ

Парадигма штучних нейронних мереж протягом останніх трьох десятиліть базується переважно на архітектурі багатошарового перцептрона (MLP), теоретичним фундаментом якого є універсальна апроксимаційна теорема: для будь-якої неперервної функції на компакті та довільного $\varepsilon > 0$ існує нейронна мережа з одним прихованим шаром та сигмоїдальною активацією, яка апроксимує її із заданою точністю [1]. Формально, для функції $f : K \to \mathbb{R}$, де $K \subset \mathbb{R}^n$ — компакт, існує апроксимуюча функція виду:

$$g(x) = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \cdot \sigma(w_i^T x + b_i), \quad \|f - g\|_\infty < \varepsilon$$

де σ — сигмоїдальна функція, α_i, w_i, b_i — навчальні параметри. Проте практичне застосування MLP виявляє низку обмежень: фіксованість активаційних функцій (ReLU, sigmoid, tanh) на вузлах графа обчислень робить процес навчання непрозорим («чорна скринька»), кількість параметрів швидко зростає при ускладненні задачі, а отримані моделі важко інтерпретувати аналітично.

У квітні 2024 р. дослідники З. Лю та співавтори (MIT, Caltech) запропонували принципово відмінну архітектуру — мережі Колмогорова-Арнольда (Kolmogorov–Arnold Networks, KAN) [2], яка переносить навчальні параметри з вузлів на ребра графа обчислень, замінюючи фіксовані активації навчальними одновимірними функціями.

Метою роботи є аналіз математичних основ архітектури KAN, її обчислювальної реалізації через B-сплайнову параметризацію, а також огляд програмних бібліотек 2024–2025 рр. для практичного застосування цієї архітектури.

Теоретичним підґрунтям KAN є теорема А. М. Колмогорова про представлення неперервних функцій (1957), уточнена В. І. Арнольдом. Теорема стверджує, що будь-яку неперервну функцію n змінних $f : [0,1]^n \to \mathbb{R}$ можна подати у вигляді скінченної суперпозиції неперервних одновимірних функцій:

$$f(x_1, ..., x_n) = \sum_{q=0}^{2n} \Phi_q \left(\sum_{p=1}^{n} \varphi_{q,p}(x_p) \right)$$

де φq,p : [0,1] → ℝ та Φq : ℝ → ℝ — універсальні неперервні функції однієї змінної. Принципово, що функція n змінних редукується до композиції функцій однієї змінної. Класичним обмеженням теореми вважалося те, що внутрішні функції φq,p можуть бути негладкими (зокрема, фрактальними), що тривалий час перешкоджало її обчислювальному застосуванню.

KAN-архітектура долає це обмеження двома способами: по-перше, узагальнює формулу (2) на довільну глибину L та ширину nl (не обмежуючись фіксованими 2n+1 проміжними функціями); по-друге, параметризує функції φ через гладкі базисні B-сплайни, забезпечуючи їх диференційовність та сумісність з градієнтним методом навчання [2].

KAN-шар визначається як матриця [Φ] навчальних одновимірних функцій, які перетворюють вхідний вектор у вихідний за правилом:

$$x_{l+1,\,j} = \sum_{i=1}^{n_l} \varphi_{l,\,j,\,i}(x_{l,\,i}), \quad j = 1, ..., n_{l+1}$$

де l — номер шару, nl — кількість вузлів у шарі l, φl, j, i — навчальна активаційна функція на ребрі, що з'єднує i-й вузол шару l з j-м вузлом шару l+1. Композиція L таких шарів утворює мережу KAN глибини L.

Кожна функція φ параметризується як зважена сума базисних B-сплайнів на сітці з G вузлів:

$$\varphi(x) = w_s \cdot silu(x) + w_b \cdot \sum_{i=0}^{G+k-1} c_i \cdot B_{i,k}(x)$$

де Bi,k(x) — базисний B-сплайн порядку k, побудований за рекурентним співвідношенням Кокса-де Бура; ci — навчальні коефіцієнти; ws та wb — масштабні параметри; silu(x) = x · σ(x) — допоміжна базова функція для прискорення збіжності. Базисні B-сплайни мають локальну підтримку, що дозволяє вдосконалювати модель у певній області вхідного простору без впливу на інші ділянки. Принципову різницю між обчислювальними графами MLP та KAN наведено на рис. 1.



Рис. 1 – Порівняння обчислювальних графів MLP (а, фіксовані активації σ на вузлах і навчальні ваги w на ребрах) та KAN (б, навчальні функції φ на ребрах, операція сумування Σ на вузлах)

Навчання KAN здійснюється методом зворотного поширення помилки з додатковим механізмом адаптивного розширення сітки (grid extension). Сітка Gn B-сплайнів спочатку має невелику кількість вузлів (типово Gn = 5), а після часткової збіжності розширюється до Gn+1 = Gn + k, причому

коефіцієнти c_i нової сітки ініціалізуються з апроксимації функцій попередньої сітки методом найменших квадратів. Цей підхід дозволяє уникнути перенавчання на ранніх етапах та поступово підвищити роздільну здатність моделі.

Додатково застосовується L1-регуляризація на функціях φ та ентропійна регуляризація для досягнення розрідженості мережі. Розріджені KAN-моделі допускають режим символьної апроксимації (symbolic snapping): навчені функції φ замінюються найближчими аналітичними виразами з бібліотеки елементарних функцій (x^2, sin, exp, ln тощо), у результаті чого мережа повертає не вектор ваг, а інтерпретовану формулу — символьне подання навченої залежності [2, 3].

Через специфіку обчислення B-сплайнів — рекурсивний алгоритм Кокса-де Бура погано векторизується на графічних процесорах — практичне застосування KAN потребує оптимізованих програмних реалізацій. Бібліотеки, що з'явилися протягом 2024–2025 рр., наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняння програмних реалізацій архітектури KAN

Бібліотека	**Базис функцій φ**	**Векторизація на GPU**	**Особливості реалізації**	**Відносна швидкодія**
pykan (MIT)	B-сплайни Кокса-де Бура	часткова	symbolic snapping, grid extension	базова
EfficientKAN	B-сплайни (батч-обчислення)	повна	реструктуризація обчислень φ	висока
FastKAN	гаусові RBF	повна	заміна сплайнів на радіально-базисні функції	дуже висока
ChebyKAN	многочлени Чебишева	повна	поліноміальний базис замість сплайнового	висока
MultKAN (KAN 2.0)	B-сплайни + мультиплікативні вузли	часткова	підтримка добутків змінних, розширений symbolic-режим	нижча за базову

Експериментальні результати свідчать, що EfficientKAN та FastKAN досягають конкурентної з MLP продуктивності при значно меншій кількості параметрів на задачах символьної регресії, апроксимації спеціальних функцій математичної фізики та розв'язання диференціальних рівнянь у часткових похідних (PDE solving) [3, 4, 5]. MultKAN додатково підтримує мультиплікативні вузли, що дозволяє ефективно представляти добутки змінних без необхідності їх явної апроксимації сплайнами [3].

Висновки

Архітектура нейронних мереж Колмогорова-Арнольда демонструє фундаментально новий підхід до побудови апроксиматорів через перенесення навчальних параметрів з вузлів графа обчислень на його ребра з використанням навчальних B-сплайнових функцій. Математичною основою архітектури є теорема Колмогорова-Арнольда (1957) про представлення функцій багатьох змінних, обчислювально реалізована через гладку параметризацію B-сплайнами Кокса-де Бура. Ключові переваги архітектури — інтерпретованість моделей через механізм символьної апроксимації, менша кількість параметрів та точніша апроксимація на задачах математичної фізики — роблять KAN перспективним напрямом для застосувань, де важлива не лише точність прогнозу, а й здатність моделі надавати аналітично інтерпретовний результат.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Cybenko G. Approximation by superpositions of a sigmoidal function / G. Cybenko // Mathematics of Control, Signals, and Systems. — 1989. — Vol. 2, № 4. — P. 303–314.
2. KAN: Kolmogorov–Arnold Networks [Електронний ресурс] / Z. Liu, Y. Wang, S. Vaidya [та ін.] // arXiv preprint arXiv:2404.19756. — 2024. — 48 p. — Режим доступу : https://arxiv.org/abs/2404.19756.
3. KAN 2.0: Kolmogorov–Arnold Networks Meet Science [Електронний ресурс] / Z. Liu, P. Ma, Y. Wang [та ін.] // arXiv preprint arXiv:2408.10205. — 2024. — Режим доступу : https://arxiv.org/abs/2408.10205.

4. Li Z. Kolmogorov–Arnold Networks are radial basis function networks [Електронний ресурс] / Z. Li // arXiv preprint arXiv:2405.06721. — 2024. — Режим доступу : https://arxiv.org/abs/2405.06721.
5. Efficient-KAN: an efficient pure-PyTorch implementation of Kolmogorov–Arnold Networks [Електронний ресурс] / Blealtan. — 2024. — Режим доступу : https://github.com/Blealtan/efficient-kan.
6. Genet R. TKAN: Temporal Kolmogorov–Arnold Networks [Електронний ресурс] / R. Genet, H. Inzirillo // arXiv preprint arXiv:2405.07344. — 2024. — Режим доступу : https://arxiv.org/abs/2405.07344.
7. ChebyKAN: Kolmogorov–Arnold Networks using Chebyshev polynomials instead of B-splines [Електронний ресурс] / SynodicMonth. — 2024. — Режим доступу : https://github.com/SynodicMonth/ChebyKAN.

Капланський Віталій Вадимович - студент групи 2ПІ-25Б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vkaplanskyu@gmail.com

Науковий керівник: ***Мартинюк Володимир Валерійович*** — канд. техн. наук, доцент кафедри загальної фізики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Kaplanskyi Vitalii Vadymovych – student of group 2PI-25B, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vkaplanskyu@gmail.com

Scientific supervisor**: Volodymyr Valeriiovych Martyniuk —** Cand. Sc. (Eng), Assistant Professor of general Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.413/.415:004.05

С. О. Цимбал
О. О. Коваленко

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИК DEVOPS ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Стаття присвячена комплексному дослідженню сучасних підходів до автоматизації життєвого циклу розробки програмного забезпечення шляхом глибокої інтеграції методології DevOps. Розглядаються ключові технічні компоненти практик безперервної інтеграції та безперервної доставки, концепція інфраструктури як коду, а також впровадження інструментів автоматизованого тестування, забезпечення безпеки та проактивного моніторингу складних розподілених систем. Особлива увага приділяється трансформації традиційних процесів розробки, подоланню технологічного розриву між командами та забезпеченню надійності й масштабованості розгортання сучасних програмних продуктів в умовах динамічних ринкових вимог.

Ключові слова: DevOps, автоматизація, безперервна інтеграція, безперервна доставка, інфраструктура як код, життєвий цикл ПЗ, контейнеризація, оркестрація, DevSecOps.

Abstract

The article investigates comprehensive modern approaches to automating the software development lifecycle through the deep integration of DevOps methodology. It examines the key technical components of continuous integration and continuous delivery practices, the concept of infrastructure as code, as well as the implementation of automated testing, security assurance, and proactive monitoring of complex distributed systems. Special attention is paid to the transformation of traditional development processes, overcoming the technological gap between teams, and ensuring the reliability and scalability of deploying modern software products under dynamic market requirements.

Keywords: DevOps, automation, continuous integration, continuous delivery, infrastructure as code, software development lifecycle, containerization, orchestration, DevSecOps.

Вступ

Стрімкий розвиток індустрії розробки програмного забезпечення та цифрова трансформація бізнесу вимагають від сучасних інженерних команд максимальної швидкості випуску нових функціональних можливостей при збереженні бездоганної якості, безпеки та стабільності систем. Традиційні каскадні моделі розробки та ізольоване функціонування підрозділів створення коду й системного адміністрування вже не здатні забезпечити необхідну гнучкість, оскільки вони часто стають першопричиною тривалих затримок, довгих циклів зворотного зв'язку, організаційних конфліктів та виникнення критичних помилок під час ручного розгортання продуктів на виробничих серверах. Методологія DevOps виступає фундаментальною відповіддю на ці виклики, пропонуючи філософію глибокого технологічного та культурного об'єднання процесів проєктування, написання коду, тестування, розгортання та безпосередньої експлуатації програмного забезпечення. Автоматизація кожного етапу життєвого циклу в межах цього інтегрованого підходу дозволяє повністю мінімізувати деструктивний вплив людського фактора, суттєво прискорити показник виходу продукту на ринок, оптимізувати використання хмарних ресурсів та забезпечити безперервне надання цінності для кінцевих користувачів.

Результати дослідження

Сучасна парадигма інженерії програмного забезпечення базується на остаточному усуненні технологічних та організаційних бар'єрів між крос-функціональними командами задля створення максимально гнучкого, прозорого та стійкого виробничого середовища [1]. Основою автоматизації життєвого циклу програмного забезпечення в концепції DevOps є проєктування та впровадження наскрізного, повністю автоматизованого конвеєра безперервної інтеграції та безперервної доставки (CI/CD). Практика безперервної інтеграції передбачає регулярне, багаторазове протягом дня злиття вихідного коду всіх залучених розробників у спільну центральну гілку репозиторію за допомогою передових систем контролю версій та спеціалізованих інструментів автоматизації, таких як Jenkins, GitHub Actions або GitLab CI [2]. Кожна така публікація коду автоматично запускає ізольовані процеси збирання проєкту в контейнеризованих середовищах та негайне виконання комплексу базових тестів. Це дозволяє інженерним командам оперативно виявляти конфлікти інтеграції, синтаксичні помилки та логічні дефекти на початкових етапах, що суттєво знижує загальну вартість їх виправлення та запобігає накопиченню технічного боргу.

Практика безперервної доставки розширює можливості інтеграційного конвеєра, повністю автоматизуючи складні процеси перенесення перевіреного та схваленого коду в різноманітні тестові та продуктивні середовища. Для цього активно застосовується декларативний синтаксис конфігураційних файлів у форматі YAML, який дозволяє розробникам чітко й однозначно визначати всі етапи збирання, тестування, пакування та розгортання додатків безпосередньо в кодовій базі проєкту [3]. Завдяки використанню інструментів автоматизації розгортання, таких як ArgoCD або Flux, що працюють за принципами GitOps, розробники отримують можливість підтримувати актуальний стан системи у повній відповідності до конфігурацій, описаних у Git-репозиторії. Це нівелює ризики несанкціонованих змін у налаштуваннях серверів та забезпечує високу повторюваність процесів деплою, незалежно від масштабу цільової інфраструктури.

Наступним критично важливим етапом у забезпеченні стабільності та передбачуваності життєвого циклу програмного забезпечення є повний перехід від застарілого ручного або напівавтоматичного налаштування серверних потужностей до передової концепції інфраструктури як коду (IaC), що дає змогу ефективно керувати віртуальними машинами, мережами та сховищами даних за допомогою структурованих конфігураційних файлів [4]. Детальний опис параметрів мережевої топології, конфігурацій серверів, систем управління базами даних та супутніх конфігураційних файлів за допомогою декларативних мов програмування, яскравим прикладом яких є інструмент HashiCorp Terraform або OpenTofu, дозволяє версіонувати, тестувати та рецензувати інфраструктуру аналогічно до звичайного вихідного коду прикладних програм [5]. Такий підхід гарантує абсолютну ідентичність оточення розробки, тестування та промислової експлуатації, повністю усуваючи поширену проблему невідповідності конфігурацій середовищ, яка раніше призводила до раптових збоїв додатків після релізу.

У поєднанні з методологією IaC стандартом для сучасної індустрії розробки стало обов'язкове використання технологій контейнеризації на базі платформи Docker спільно з потужними системами оркестрації, такими як Kubernetes. Контейнеризація дозволяє ізолювати додаток разом із усіма його залежностями, системними бібліотеками та налаштуваннями в єдиний легковагий пакунок, що забезпечує стабільну роботу програми на будь-якому фізичному чи хмарному сервері. Оркестрація за допомогою Kubernetes, у свою чергу, бере на себе завдання автоматичного управління життєвим циклом цих контейнерів: вона забезпечує балансування мережевого навантаження, автоматичне масштабування обчислювальних ресурсів залежно від поточного трафіку, самовідновлення систем шляхом перезапуску пошкоджених контейнерів та безперервне оновлення додатків без зупинки сервісу для користувачів [6].

Невід'ємною та фундаментальною частиною автоматизованого життєвого циклу є проєктування та розгортання комплексних систем безперервного моніторингу, централізованого логування та проактивного аналізу стану інфраструктури й прикладного рівня в реальному часі.

Автоматизація процесів збору, агрегації та візуалізації метрик продуктивності високо інтенсивних додатків за допомогою зв'язки систем Prometheus та Grafana дає змогу експлуатаційним командам оперативно помічати найменші деградації в роботі сервісів та реагувати на потенційні збої ще до того, як вони почнуть негативно впливати на кінцевих користувачів [7]. Сучасні платформи моніторингу та управління логами, такі як ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) або Grafana Loki, здатні обробляти гігабайти текстових логів щомиті, надаючи інженерам вичерпну інформацію для швидкого пошуку першопричин виникнення помилок (Root Cause Analysis). При цьому сучасні системи моніторингу дедалі частіше інтегрують алгоритми штучного інтелекту та машинного навчання (AIOps) для проведення повністю автоматичного аналізу аномалій у поведінці інфраструктури, що дозволяє прогнозувати вичерпання дискового простору, перевантаження процесорів або витоки оперативної пам'яті [8].

Паралельно з розвитком класичного моніторингу в сучасні процеси автоматизації життєвого циклу програмного забезпечення активно впроваджуються прогресивні концепції DevSecOps, що передбачають безперервну інтеграцію жорстких засобів та стандартів комп'ютерної безпеки на кожному етапі створення продукту, а не лише перед безпосереднім релізом. Це досягається завдяки інтеграції інструментів автоматизованого статичного (SAST) та динамічного (DAST) сканування коду, а також систем аналізу сторонніх залежностей (SCA), таких як Snyk, SonarQube чи Trivy, безпосередньо в конвеєри розгортання [9]. Автоматична перевірка вихідного коду на наявність вразливостей, залишених паролів чи застарілих бібліотек із відомими вразливостями дозволяє виявляти архітектурні та програмні помилки безпеки на етапі написання коду. Це суттєво зменшує загальний відсоток відмов при фінальних релізах, мінімізує потенційні вектори кібератак на цифрову інфраструктуру організації та гарантує відповідність розроблюваного програмного продукту міжнародним стандартам захисту інформації [10]. Завдяки наявності таких глибоко автоматизованих систем сповіщення та інтегрованих конвеєрів, інженери можуть миттєво реалізувати стратегії автоматичного захисту, ізоляції вразливих вузлів, швидкого горизонтального масштабування або оперативного відкоту змін до попередньої завідомо стабільної версії системи у разі фіксації критичних аномалій чи ознак цілеспрямованої хакерської атаки.

Висновки

Впровадження практик DevOps є безальтернативним стратегічним кроком для глибокої технологічної модернізації та підвищення конкурентоспроможності процесів розробки сучасного програмного забезпечення. Автоматизація життєвого циклу через створення надійних конвеєрів безперервної інтеграції та доставки, впровадження концепції управління інфраструктурою як кодом, контейнеризації та інтеграції систем наскрізного інтелектуального моніторингу й безпеки дозволяє кардинально трансформувати інженерну культуру всередині IT-компаній. Практичні результати реалізації такого комплексного підходу полягають у кратному скороченні часу випуску нових релізів, мінімізації часу простою систем, значному підвищенні загальної відмовостійкості програмних комплексів та нівелюванні операційних і безпекових ризиків. Подальший розвиток цього науково-практичного напряму тісно пов'язаний із розширенням використання інтелектуальних агентів для автоматичного написання та виконання тестів, самостійного усунення інфраструктурних інцидентів та оптимізації архітектури хмарних обчислень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. IEEE Xplore. Enhancing Operational Efficiency through CI/CD and DevOps. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/10596596/ (дата звернення: 12.04.2026).
2. ScienceDirect. Mapping DevOps capabilities to the software life cycle. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950584924001885 (дата звернення: 15.04.2026).
3. arXiv. DevOps Automation Pipeline Deployment with IaC. URL: https://arxiv.org/abs/2503.16038 (дата звернення: 12.04.2026).
4. SSRN. Exploring IaC Using Terraform in Multi-Cloud. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5075647 (дата звернення: 15.04.2026).
5. American Journal of Technology. IaC Terraform vs CloudFormation. URL: https://gprjournals.org/journals/index.php/ajt/article/view/351 (дата звернення: 18.04.2026).
6. Wiley. Kubernetes in Action. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/spe.70000 (дата звернення: 18.04.2026).

7. WJAETS. Proactive monitoring with Prometheus, Grafana. URL: https://doi.org/10.30574/wjaets.2024.13.2.0543 (дата звернення: 25.04.2026).
8. ScienceDirect. AIOps for log anomaly detection in era of LLMs. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667305325001346 (дата звернення: 20.04.2026).
9. ResearchGate. Integrating Security into CI/CD Pipelines: A DevSecOps Approach with SAST, DAST, and SCA Tools. URL:https://www.researchgate.net/publication/390459514_Integrating_Security_into_CICD_Pipelines_A_DevSecOps_Approach_with_SAST_DAST_and_SCA_Tools (дата звернення: 20.04.2026).
10. arXiv. Collaborative Application Security Testing for DevSecOps. URL: https://arxiv.org/pdf/2211.06953 (дата звернення: 26.04.2026).

Цимбал Сергій Олегович – студент групи 4ПІ-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: cimbal859@gmail.com
Коваленко Олена Олексіївна – доцент кафедри програмного забезпечення Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, e-mail: kovalenka88@gmail.com

Tsymbal Serhii O. – Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: cimbal859@gmail.com
Kovalenko Olena O. – Associate Professor of the Department of Software, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kovalenka88@gmail.com

УДК 004.4

О.О. Коваленко

Д.С. Кобенда

ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ МОНІТОРИНГУ СИСТЕМНИХ РЕСУРСІВ ТА АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОЧИСТКИ ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ

Вінницькій національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено методи моніторингу системних ресурсів та методів автоматизованої очистки файлової системи й оперативної пам'яті. Розроблено десктопний застосунок SysMonitor, що забезпечує збір телеметрії у реальному часі та автоматичне реагування на критичні навантаження. Обґрунтовано вибір архітектури та технологічного стеку, проведено оцінку ефективності роботи програми.

Ключові слова: моніторинг ресурсів, автоматизована очистка, Python, CustomTkinter, телеметрія, системна оптимізація.

Abstract

The paper investigates approaches to system resource monitoring and methods for automated file system and RAM cleaning. The desktop application SysMonitor was developed to provide real-time telemetry collection and automatic response to critical loads. The architecture and technology stack choice are justified, and the performance of the system is evaluated.

Keywords: system monitoring, automated cleaning, Python, CustomTkinter, telemetry, system optimization.

Вступ

У сучасних умовах постійного зростання вимог програмного забезпечення до апаратних потужностей актуальною є проблема контролю стану ресурсів. Накопичення тимчасових файлів та фрагментація даних у пам'яті призводять до зниження швидкодії операційної системи.

Метою роботи є розробка десктопного програмного застосунку для моніторингу апаратних показників і автоматизованого очищення файлової системи.

Для досягнення мети визначено такі завдання:

- проаналізувати існуючі засоби моніторингу системних ресурсів;
- розробити архітектуру та алгоритми збору системної телеметрії;
- реалізувати модуль безпечного очищення тимчасових файлів та оптимізації пам'яті;
- оцінити практичну ефективність застосунку.

Основна частина

Запропонований програмний засіб базується на методі комплексного моніторингу, який поєднує відстеження базових метрик (CPU, RAM) із деталізованою картою навантаження логічних ядер процесора та мережевою статистикою. Такий метод дозволяє виявляти приховані фонові процеси та ідентифікувати аномальну активність конкретних потоків обробки даних.

На першому етапі роботи системи здійснюється безперервний збір показників продуктивності за допомогою бібліотеки psutil. Отримані метрики порівнюються з пороговими значеннями, і при перевищенні критичної межі (завантаження CPU понад 90% або RAM понад 85% протягом 15 секунд) система генерує тригер критичного стану.

Другий етап передбачає використання алгоритму розумного автоочищення (Smart Auto-Purge). Він інтегрує системні виклики Windows API (EmptyWorkingSet через бібліотеку ctypes) для вивільнення робочих наборів пам'яті, активацію збирача сміття (gc) та очищення DNS-кешу. Перевагою такого методу є примусове переміщення неактивних сторінок пам'яті у файл підкачки без необхідності закриття робочих програм користувача.

Архітектура системи реалізована мовою Python з використанням бібліотеки CustomTkinter за модульним принципом, що забезпечує мінімальне споживання ресурсів самою програмою.

З метою оцінювання ефективності запропонованого методу було проведено експериментальне тестування, у якому порівнювалися показники системи до та після застосування модулів оптимізації. Отримані результати наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняння показників ефективності використання системних ресурсів

Показник	До оптимізації	Після оптимізації
Споживання оперативної пам’яті, %	84	74,8
Вільний дисковий простір (дослідний розділ), ГБ	32,1	32,2
Статус системи при тривалому навантаженні (>15с)	CRITICAL	OPTIMAL

Отримані результати демонструють, що використання запропонованого методу дозволяє оперативно звільнити близько 10% зарезервованої пам'яті при високих навантаженнях. Алгоритм безпечного очищення диска забезпечує швидке видалення залишкових даних (понад 100 МБ) без негативного впливу на поточні процеси ОС.

Висновки

У результаті проведеного дослідження розроблено програмний засіб SysMonitor, що поєднує глибоку телеметрію та інструменти превентивної оптимізації у єдиному легкому середовищі. Експериментальні результати підтвердили доцільність використання інтегрованого циклу превентивного обслуговування для підтримки швидкодії системи. Встановлено, що розроблений метод забезпечує точне виявлення аномальної активності та ефективно вивільняє системні ресурси.

Реалізація системи з використанням низькорівневих системних викликів Windows API та адаптивного графічного інтерфейсу дозволяє значно автоматизувати рутинні процеси системного адміністрування.

Таким чином, програмний застосунок є ефективним та актуальним інструментом для підвищення стабільності роботи комп'ютерних систем у середовищі Windows.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Python Official Documentation — Python.org. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://docs.python.org/3

2. Windows Internals: Monitoring System Resources — Microsoft Docs. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://learn.microsoft.com/windows/monitoring

Кобенда Денис Сергійович – студент групи 3ПІ-22б, Факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kobendadenis@gmail.com

Коваленко Олена Олексіївна – к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, e-mail: ok@vntu.edu.ua

Науковий керівник: ***Коваленко Олена Олексіївна*** – к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, e-mail: ok@vntu.edu.ua

Kobenda Denys Serhiyovich – student of the group 3PI-22b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Kovalenko Olena Oleksiivna – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Software, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Supervisor: ***Kovalenko Olena Oleksiivna*** – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Software, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.04

А. В. Грінін

АЛГОРИТМІЧНІ МЕТОДИ СИНТЕЗУ ЗВУКУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ У ГЕНЕРАЦІЇ АУДІОСИГНАЛІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація:
Систематизовано сучасні алгоритмічні методи синтезу звуку та проаналізовано застосування методів машинного навчання у задачах генерації й трансферу аудіосигналів. Розглянуто ключові архітектурні рішення та їхній вплив на якість синтезованого звуку.
Ключові слова: синтез звуку, генерація аудіосигналів, машинне навчання.
Abstract:
Modern algorithmic methods of sound synthesis have been systematized, and the application of machine learning techniques in tasks of audio signal generation and transfer has been analyzed. Key architectural solutions and their impact on the quality of synthesized sound are considered.
Keywords: sound synthesis, audio signal generation, machine learning.

Вступ

Розробка методів синтезу звуку є однією з центральних задач у галузі цифрової обробки сигналів та аудіотехнологій. Починаючи з 1960-х років, еволюція синтезу звуку пройшла шлях від аналогових схем на дискретних компонентах до програмних алгоритмів і, зрештою, до систем на основі глибокого навчання. Сьогодні синтезовані аудіосигнали застосовуються у музичній індустрії, кінематографі, відеоіграх, системах мовленнєвого синтезу та медичних дослідженнях [1].

Ключовою проблемою традиційних цифрових методів синтезу є обмежена виразність при генерації тембрально складних або динамічно змінних звуків. Класичні алгоритми потребують ретельного ручного налаштування параметрів і не завжди здатні відтворити всю складність акустичної поведінки реальних джерел звуку [2]. Це обумовлює актуальність дослідження та впровадження методів машинного навчання, здатних навчатися необхідних аудіопредставлень безпосередньо з даних.

Метою роботи є аналіз основних алгоритмічних методів синтезу звуку та огляд сучасних нейромережевих підходів до генерації аудіосигналів, визначення їхніх переваг, обмежень і перспектив практичного застосування.

Методи синтезу звуку

Сучасна теорія цифрового синтезу виділяє кілька принципово різних підходів до генерації звукового сигналу, кожен із яких характеризується власним математичним апаратом та областю застосування.

Адитивний синтез базується на теоремі Фур'є: будь-який звуковий сигнал s(t) може бути представлений як скінченна або нескінченна сума синусоїдальних компонент [2]:

$$s(t) = \sum A_n \cdot \sin(2\pi \cdot f_n \cdot t + \varphi), \tag{1}$$

де A_n – амплітуда n-ї гармоніки, f_n – її частота, φ_n – початкова фаза. Теоретично метод дозволяє синтезувати довільний тембр, однак для реалістичного відтворення складних акустичних сигналів може знадобитися кілька сотень незалежних осциляторів, що накладає значні вимоги на обчислювальні ресурси [3].

Субтрактивний синтез реалізує принцип, протилежний адитивному: початковий спектрально насичений сигнал (пилоподібна або прямокутна хвиля) пропускається через фільтри, що відсікають небажані гармоніки. Архітектура класичного субтрактивного синтезатора включає генератор (VCO), фільтр із керованою частотою зрізу (VCF) та підсилювач (VCA) з огинаючою ADSR. Інтуїтивність

налаштування та характерне «тепле» звучання пояснюють широке застосування цього методу в аналоговому синтезі [4].

FM-синтез (частотна модуляція), розроблений Дж. Чоунінгом у 1967 р. та запатентований Yamaha у 1973 р., забезпечує генерацію складних спектрів шляхом модуляції несучого осцилятора (оператора-носія) модулятором [5]. Миттєва частота несучого сигналу описується виразом:

$$f(t) = f_c + I \cdot f_m \cdot \cos(2\pi \cdot f_m \cdot t), \tag{2}$$

де f_c – частота носія, $f_м$ – частота модулятора, I – індекс модуляції. Зміна індексу I в часі дозволяє динамічно перебудовувати спектральний склад сигналу, що особливо ефективно при синтезі металевих, дзвінкових та ударних тембрів. Реалізації на 4-6 операторах (DX7, FM8) досі широко застосовуються у звуковому дизайні.

Вейвтейблінг (wavetable synthesis) здійснює відтворення та плавну інтерполяцію між заздалегідь збереженими одноциклічними формами хвиль. Ефект динамічно змінюваного тембру при обчислювальній ефективності, близькій до простого осцилятора, зробив цей метод основою для широкого класу синтезаторів – від PPG Wave (1981) до сучасних Serum та Vital. Семплінг оперує реально записаними аудіофрагментами, транспонуючи їх за висотою методами тайм-стретчингу та пітч-шифтингу [3].

Нейронні мережі у синтезі аудіосигналів

Застосування методів глибокого навчання у задачах синтезу та обробки звуку набуло стрімкого розвитку протягом 2016-2024 рр. Ключовою відмінністю нейромережевих методів від класичних є здатність автоматично навчатися ефективних аудіопредставлень із великих масивів даних без ручного проектування синтетичних алгоритмів.

Авторегресивна модель WaveNet (Google DeepMind, 2016) стала першою архітектурою, що досягла якості синтезу мовлення, суб'єктивно невідмінної від натуральної. WaveNet генерує відліки аудіосигналу послідовно, умовно на контекст попередніх відліків, використовуючи дилатовані причинні згорткові мережі. Основним недоліком є значна обчислювальна вартість генерації в реальному часі (O(N) операцій на відлік).

Генеративно-змагальні мережі (GAN) виявилися ефективним інструментом для генерації коротких звукових семплів. Архітектура GANSynth (Google Magenta) та WaveGAN навчаються відображенню латентного простору у простір часових аудіосигналів у змагальному тренувальному процесі. GANSynth демонструє здатність до синтезу семплів музичних інструментів з контрольованим тембром та висотою тону, проте синтез тривалих музичних структур залишається складним завданням для цієї архітектури.

Принципово важливим підходом є DDSP (Differentiable Digital Signal Processing, Google Research, 2020), що поєднує диференційовані блоки класичного DSP (осцилятори, фільтри, ревербератори) з нейронними мережами, що навчаються керуючих параметрів для цих блоків. Такий гібридний підхід дозволяє використати фізичні обмеження задачі як структурний пріоритет моделі, що забезпечує більш ефективне навчання та інтерпретовані параметри синтезу. DDSP успішно застосовується для трансферу тембру (timbre transfer) та реалістичного синтезу одноголосних інструментів.

Дифузійні моделі (diffusion models) стали найпотужнішим напрямком генерації аудіо у 2022–2024 рр. Системи AudioLM та AudioCraft (Meta), засновані на архітектурі MusicGen, здатні генерувати музичні фрагменти тривалістю кілька хвилин за текстовим описом або мелодичним прикладом. На відміну від GAN, дифузійні моделі відрізняються стабільністю тренування та здатністю моделювати складні умовні розподіли аудіоданих, що відкриває перспективи їх застосування у системах звукового дизайну.

Паралельно з архітектурними інноваціями розвиваються методи оцінки якості синтезу, що поєднують об'єктивні метрики (PESQ, STOI, FAD) та суб'єктивні слухові тести. Для практичних застосувань важливими залишаються питання обчислювальної ефективності та латентного контролю, що стимулює дослідження оптимізованих моделей і апаратного прискорення для реального часу. Також зростає увага до етичних і правових аспектів генерації аудіо, зокрема до проблеми авторства, фальсифікації голосу та необхідності механізмів маркування синтетичного контенту.

Висновок

Кожен із розглянутих чотирьох основних алгоритмічних методів відповідає специфічному класу задач звукового дизайну. Класичні методи забезпечують детерміновану та ресурсоефективну генерацію, але потребують ручного налаштування параметрів і не адаптуються до нових тембральних завдань без перепроектування алгоритму.

Аналіз нейромережевих підходів свідчить про принципово вищий рівень тембральної виразності та гнучкості порівняно з класичними методами. Гібридна архітектура DDSP, що інтегрує диференційовані DSP-блоки у нейромережевий конвеєр, видається найбільш перспективною для задач з обмеженими даними та вимогами до інтерпретованості параметрів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Roads C. The Computer Music Tutorial. ─ Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2023. ─ 1288 p.
2. Zölzer U. Digital Audio Signal Processing – 2nd ed. ─ Chichester: John Wiley & Sons, 2008. ─ 618 p.
3. Vail M. The Synthesizer: A Comprehensive Guide to Understanding, Programming, Playing, and Recording. ─ New York: Oxford University Press, 2014. ─ 448 p.
4. Réveillac J.-M. Synthesizers and Subtractive Synthesis. Vol 2. – Chichester: John Wiley & Sons, 2024. ─ 304 p.
5. Chowning J. M. The Synthesis of Complex Audio Spectra by Means of Frequency Modulation // Journal of the Audio Engineering Society. – 1973. – Vol. 21, №7. – P. 526-534.

Грінін Андрій Вікторович – студент групи 1ПІ-25м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: andergrinin@gmail.com;

Andrii Hrinin – student of group 1PI-25m, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, email: andergrinin@gmail.com;

УДК 530.12:523.98

Н. М. Чорноморець
В. В. Мартинюк

ГРАВІТАЦІЙНІ ХВИЛІ – НОВИЙ СПОСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ ВСЕСВІТУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглядаються фізична природа гравітаційних хвиль як збурень просторово-часового континууму, передбачених загальною теорією відносності Ейнштейна. Проаналізовано принцип роботи лазерно-інтерферометричних детекторів LIGO та Virgo, описано ключові астрофізичні джерела гравітаційного випромінювання. Оцінено перспективи гравітаційно-хвильової астрономії як нового методу спостереження Всесвіту.

Ключові слова: гравітаційні хвилі, загальна теорія відносності, LIGO, гравітаційно-хвильова астрономія, нейтронні зірки, чорні діри.

Abstract

The physical nature of gravitational waves as perturbations of the spacetime continuum predicted by Einstein's general theory of relativity is considered. The operating principle of laser-interferometric detectors LIGO and Virgo is analyzed, and the key astrophysical sources of gravitational radiation are described. The prospects of gravitational-wave astronomy as a new method of observing the Universe are assessed.

Keywords: gravitational waves, general theory of relativity, LIGO, gravitational-wave astronomy, neutron stars, black holes.

Вступ

У 1916 році Альберт Ейнштейн передбачив існування гравітаційних хвиль як невід'ємний наслідок загальної теорії відносності (ЗТВ). Проте протягом майже століття це явище залишалося суто теоретичним: надзвичайно мала величина очікуваного сигналу вважалась недосяжною для тодішніх технологій [1].

Справжня революція відбулася 14 вересня 2015 року, коли детектор LIGO вперше зареєстрував гравітаційно-хвильовий сигнал від злиття двох чорних дір масами приблизно 29 та 36 сонячних мас на відстані близько 1,3 млрд світлових років [2]. Це відкриття, відзначене Нобелівською премією з фізики 2017 року, поклало початок новій ері – гравітаційно-хвильовій астрономії.

Метою роботи є аналіз фізичної природи гравітаційних хвиль, принципів їх детектування та перспектив застосування як нового інструменту дослідження Всесвіту. Основні етапи дослідження:

1. Вивчення теоретичних основ гравітаційного випромінювання в рамках ЗТВ.
2. Аналіз конструкції та принципу роботи лазерних інтерферометрів LIGO та Virgo.
3. Дослідження астрофізичних джерел та зареєстрованих подій.
4. Оцінка перспектив розвитку гравітаційно-хвильової астрономії.

Результати досліджень

Гравітаційні хвилі – це поперечні збурення метрики простору-часу, що поширюються зі швидкістю світла та виникають внаслідок прискореного руху масивних тіл з несферичним розподілом маси. Їх амплітуда характеризується безрозмірною деформацією метрики – штаммом h:

$$h = \frac{\Delta L}{L}$$

де ΔL – зміна відстані між пробними масами, L – базова відстань. Для зареєстрованих сигналів $h \sim 10^{-21}$, що відповідає зміні відстані, меншій за діаметр протона, на базі 4 км [3].

Принцип детектування базується на лазерній інтерферометрії Майкельсона (рис. 1). Детектор LIGO складається з двох взаємно перпендикулярних плечей довжиною 4 км. Прохідна гравітаційна хвиля деформує простір-час несиметрично: одне плече стискається, інше – розтягується. Це призводить до зміни різниці оптичних шляхів і виявляється як зміна інтенсивності інтерференційної картини.

Ефективна чутливість системи підвищується завдяки резонаторам Фабрі-Перо, що збільшують ефективну довжину плеча порядку тисячі кілометрів [2].



Рисунок 1 – Схема лазерного інтерферометра LIGO для реєстрації гравітаційних хвиль

Основними астрофізичними джерелами гравітаційних хвиль є:

- злиття компактних подвійних систем (чорна діра – чорна діра, нейтронна зірка – нейтронна зірка);
- асиметричні вибухи наднових;
- пульсари з несферичною формою (безперервне випромінювання);
- реліктовий гравітаційно-хвильовий фон від ранньої епохи Всесвіту.

Особливе значення має подія GW170817 – злиття двох нейтронних зірок, зафіксоване одночасно у гравітаційних хвилях і в електромагнітному діапазоні. Це перший приклад багатоканальної астрономії: спостереження однієї події різними методами дало змогу підтвердити, що гравітаційні хвилі поширюються зі швидкістю світла з точністю до 10^{-15} та встановити кілонову як джерело важких елементів (золото, платина) [4].

Перспективи застосування

Наступне покоління детекторів – Einstein Telescope (підземний, плечі 10 км) та Cosmic Explorer (плечі 40 км) – підвищить чутливість у 10–100 разів порівняно з LIGO, що дозволить реєструвати злиття по всьому видимому Всесвіту [3]. Космічна антена LISA, яку планується запустити у 2035 році, охопить низькочастотний діапазон і дасть змогу спостерігати надмасивні чорні діри в центрах галактик.

Гравітаційно-хвильова астрономія відкриває можливості, недоступні для електромагнітних спостережень: дослідження внутрішньої структури нейтронних зірок, перевірку ЗТВ у сильногравітаційному режимі та вивчення чорних дір як об'єктів, що не випромінюють світла.

Висновки

Відкриття гравітаційних хвиль стало найважливішим досягненням фізики початку XXI століття, відкривши нове «вікно» у Всесвіт. Лазерно-інтерферометричні детектори перетворили теоретичне передбачення Ейнштейна на потужний інструмент астрофізики. Подальший розвиток мережі детекторів і перехід до багатоканальних спостережень обіцяє революційні відкриття в розумінні природи чорних дір, нейтронних зірок і фундаментальних основ гравітації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Abbott B. P. et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration). Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger // Physical Review Letters. – 2016. – Vol. 116. – P. 061102.
2. Cervantes-Cota J. L., Galindo-Uribarri S., Smoot G. F. A Brief History of Gravitational Waves // Universe. – 2016. – Vol. 2, No. 3. – P. 22.
3. Maggiore M. Gravitational Waves: Theory and Experiments. – Oxford : Oxford University Press, 2007. – Vol. 1. – 572 p.
4. Abbott B. P. et al. GW170817: Observation of Gravitational Waves from a Binary Neutron Star Inspiral // Physical Review Letters. – 2017. – Vol. 119. – P. 161101.

Чорноморець Назар Миколайович – студент групи 1ПІ-25Б, Факультет Інформаційних Технологій та Комп'ютерної Інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: nazarchornomorec@gmail.com

Науковий керівник – ***Мартинюк Володимир Валерійович***, доцент кафедри загальної фізики

Chornomorets Nazar– student of group 1PI-25B, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Scientific advisor – ***Martyniuk Volodymyr Valeriyovych***, Associate Professor of the Department of General Physics, VNTU

УДК 004.31

Н. О. Черневський

АРХІТЕКТУРНІ РІШЕННЯ ТА МЕХАНІЗМИ БЕЗДРОТОВОГО ОНОВЛЕННЯ ПРОШИВОК МІКРОКОНТРОЛЕРІВ

Вінницький Національний Технічний Університет

Анотація

У роботі розглянуто архітектуру систем FOTA (Firmware Over-The-Air) оновлення для мікроконтролерів в IoT-системах. Проаналізовано практичні проблеми: розміщення прошивок в обмеженій пам'яті, верифікацію цілісності та автентичності оновлень, механізми відкату при помилці. Описано реалізацію на платформах ESP32 та STM32, розглянуто методи забезпечення безпеки.

Ключові слова: *FOTA, прошивка, мікроконтролер, OTA, ESP32, STM32, Dual Boot.*

Abstract

The paper examines the architecture of FOTA (Firmware Over-The-Air) update systems for microcontrollers in IoT applications. Practical challenges are analyzed: firmware placement in limited memory, integrity and authenticity verification, and rollback mechanisms upon failure. Implementation on ESP32 and STM32 platforms is discussed, along with security methods.

Keywords: FOTA, firmware, microcontroller, OTA, ESP32, STM32, Dual Boot.

Вступ

Розгортання IoT-пристроїв у реальних умовах це лише перший етап життєвого циклу системи. Справжні виклики виникають, коли з'являється потреба в їх оновленні. Якщо сенсор встановлено на даху багатоповерхівки або на віддаленому промисловому об'єкті, його фізичне обслуговування для прошивки через USB є економічно недоцільним. Тому використання бездротового оновлення є дуже зручним інструментом.

При прошивці методом OTA важливо, щоб нова прошивка мала коректний розмір, не пошкоджувала існуючі конфігураційні дані, успішно запускалася, а у разі збою пристрій міг автоматично повернутися до попередньої стабільної версії. Крім того, виникають жорсткі вимоги до безпеки. Завантажувати неперевірений код у мікроконтролер, що керує критичною інфраструктурою, вкрай небезпечно.

Архітектура систем віддаленого оновлення

Базова архітектура FOTA спирається на розподіл Flash-пам'яті на логічні розділи. У мікроконтролерах ESP32 це реалізовано так: у базовій частині пам'яті знаходиться незмінний bootloader (завантажувач), а інший простір поділено на слоти для активної прошивки та оновлень (OTA-розділи). Нова прошивка завантажується не поверх робочої, а в резервний розділ. Bootloader перевіряє цілісність нового образу, і якщо перевірка успішна, перемикає активний розділ на новий.

Сучасні мікроконтролери STM32 (наприклад, серій G4, L4, H7) використовують апаратний механізм Dual Bank Flash. Активна прошивка розташовується в першому банку пам'яті, а нова завантажується у другий. Після успішного завантаження bootloader змінює спеціальний біт в Option Bytes, і мікроконтролер на апаратному рівні міняє банки пам'яті місцями.

Складніше працювати з ARM-платформами без вбудованої підтримки Dual Boot, де завантажувач доводиться розробляти самостійно. У таких випадках доцільно використовувати готові рішення на кшталт MCUboot, які керують слотами пам'яті та забезпечують безпечний механізм відкату (rollback).

Практичні виклики під час OTA оновлень

Перша проблема це обмежений обсяг Flash-пам'яті. Наприклад, у ESP32 із 4 МБ пам'яті розмістити одночасно поточну прошивку (яка може займати 1–2 МБ), файлову систему та OTA-розділ буває складно. Вирішенням є перехід на чип із більшим обсягом пам'яті або застосування алгоритмів стиснення (наприклад, LZMA чи LZ4). У цьому разі прошивка передається у стиснутому вигляді, а

bootloader розпаковує її на льоту під час запису з резервного слота в основний робочий розділ Flash-пам'яті.

Друга проблема це надійність мережевої передачі. Завантаження 2 МБ даних через нестабільне Wi-Fi або стільникове з'єднання може тривати довго, і ймовірність розірвання зв'язку є високою. Надійна реалізація передбачає передачу прошивки невеликими блоками (по 1–4 КБ) із фіксацією індексу останнього успішно прийнятого блоку. У разі переривання з'єднання процес поновлюється з місця зупинки (дозавантаження), а не починається спочатку.

Третя проблема це перевірка цілісності. Використання лише алгоритму CRC32 є недостатнім для критичних систем. У разі виникнення специфічних помилок під час передачі, які не виявляються CRC, мікроконтролер може спробувати запустити пошкоджений код. Більш надійним підходом є верифікація за допомогою HMAC-SHA256. Сервер передає прошивку разом із криптографічним хешем, який bootloader перевіряє перед її активацією.

Безпека процесу оновлення

Цифровий підпис прошивки це базовий рівень захисту від підміни. На стороні сервера образ підписується приватним ключем розробника, а на пристрої (у bootloader) зберігається відповідний публічний ключ. Якщо зловмисник перехопить трафік і змінить хоча б один байт, перевірка підпису завершиться помилкою, і оновлення буде відхилено.

Жорстке версіонування прошивок запобігає атакам типу downgrade. Якщо зловмисник спробує оновити пристрій на стару версію ПЗ, що містить відомі вразливості, завантажувач заблокує цю дію. Новий образ приймається лише за умови, що його номер версії (або security counter) є вищим за поточний.

Фізична ізоляція завантажувача гарантує, що процес FOTA випадково не зашкодить самому механізму оновлення. Bootloader записується в захищений сектор пам'яті виключно через JTAG або спеціальний режим DFU (Device Firmware Upgrade). Мережеві оновлення записуються лише в призначені для цього слоти (App partitions).

Механізм відкату (rollback) при помилці гарантує повернення пристрою до попередньої працездатної версії, якщо нова прошивка містить критичний баг і викликає bootloop (циклічне перезавантаження). Це реалізується за допомогою лічильника перезавантажень та сторожового таймера (Watchdog). Якщо після оновлення система не змогла стабільно пропрацювати заданий час і підтвердити свою життєздатність, завантажувач автоматично позначає нову прошивку як недійсну і перемикається на попередню робочу.

Висновки

Технологія FOTA є невід'ємною складовою сучасних IoT-систем, без якої керування великою кількістю автономних пристроїв стає практично неможливим. На практиці створення системи бездротового оновлення зводиться до чотирьох основних завдань: оптимізації Flash-пам'яті, забезпечення безперебійної передачі даних, перевірки цілісності прошивки та захисту від її підміни.

Платформи ESP32 та STM32 пропонують потужні апаратні та програмні механізми для реалізації FOTA (OTA-розділи, Dual Bank Flash), що дозволяє інтегрувати безпечне оновлення без необхідності створення завантажувача з нуля. Однак готові інструменти не пробачають архітектурних помилок. Нехтування базовими принципами розробки може призвести до безповоротної втрати контролю над пристроями.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ESP-IDF OTA Updates Documentation. URL: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/system/ota.html (дата звернення: 01.06.2026).

2. Firmware Over-The-Air (FOTA) Updates on ESP32 URL: https://www.hackster.io/cieslam/firmware-over-the-air-fota-updates-on-esp32-4a2d75 (дата звернення: 01.06.2026).

3. STM32 Application Note AN4657: In-application programming. URL: https://www.st.com/resource/en/application_note/an4657-in-application-programming-on-stm32l-microcontrollers-stmicroelectronics.pdf (дата звернення: 01.06.2026).

4. ESP HTTPS OTA - ESP32 URL: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/system/esp_https_ota.html (дата звернення: 27.05.2026).

Черневський Назар Олександрович — студент групи 2КІ-25м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький Національний Технічний Університет, Вінниця, e-mail: chernevskijnazar@gmail.com

Chernevskyi Nazar Oleksandrovich — student of group 2KI-25m, faculty of information technologies and computer engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: chernevskijnazar@gmail.com

УДК 004.421.2

В.М. Липкань
Н.В. Добровольська

ХЕШУВАННЯ ЯК МЕТОД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПОШУКУ ДАНИХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У доповіді розглянуто хешування як фундаментальний метод швидкого доступу до даних. Хеш-функція трактується як відображення множини ключів на множину індексів таблиці. Проаналізовано проблему колізій та методи їх розв'язання – ланцюжки і відкриту адресацію. Показано, що за рівномірної хеш-функції основні операції виконуються в середньому за сталий час. Окремо розглянуто криптографічне хешування та сфери практичного застосування.

Ключові слова: хеш-функція, хеш-таблиця, колізія, відкрита адресація, складність, криптографічне хешування.

Abstract

The report considers hashing as a fundamental method of fast data access. A hash function is treated as a mapping of a set of keys onto a set of table indices. The collision problem and methods of its resolution – chaining and open addressing – are analysed. It is shown that with a uniform hash function the main operations are performed on average in constant time. Cryptographic hashing and areas of practical application are also discussed.

Keywords: hash function, hash table, collision, open addressing, complexity, cryptographic hashing.

Вступ

Однією з найпоширеніших задач в обчислювальній техніці є швидкий пошук, додавання та видалення даних. Лінійний пошук у невпорядкованому масиві потребує в середньому перегляду половини елементів, а бінарний пошук вимагає підтримки впорядкованості. Хешування дозволяє виконувати ці операції в середньому за сталий час O(1), що робить його основою багатьох ефективних структур даних. Ідея методу полягає в перетворенні ключа на індекс у масиві фіксованого розміру за допомогою спеціальної функції.

Хеш-функція та вимоги до неї

Хеш-функція h(k) відображає множину ключів K на множину індексів $\{0, 1, \ldots, m-1\}$, де m – розмір хеш-таблиці. Формально $h: K \to \{0, \ldots, m-1\}$. Оскільки множина можливих ключів зазвичай значно більша за розмір таблиці, різні ключі можуть відображатися в одну й ту саму комірку – виникає колізія. До «хорошої» хеш-функції висувають вимоги рівномірності розподілу, детермінованості, швидкості обчислення та залежності результату від усіх частин ключа.

Найпростішим є метод ділення: $h(k) = k \bmod m$, де розмір m доцільно обирати простим числом. У методі множення обчислюють $h(k) = \lfloor m \cdot (k \cdot A \bmod 1) \rfloor$, де A – стала в інтервалі (0, 1). Для рядків застосовують поліноміальну схему, що враховує коди всіх символів та їхній порядок.

Колізії та методи їх розв'язання

Колізія виникає, коли $h(k1) = h(k2)$ для різних ключів $k1 \neq k2$. Повністю уникнути колізій неможливо, тому ключовим є їх ефективна обробка. У методі ланцюжків кожна комірка таблиці містить список усіх елементів з однаковим значенням хешу. У відкритій адресації всі елементи зберігаються безпосередньо в таблиці, а при зайнятості комірки за певним правилом пробуються інші:

$$h(k, i) = (h(k) + i) \bmod m$$ – лінійне пробування;

$$h(k, i) = (h(k) + c1 \cdot i + c2 \cdot i^2) \bmod m$$ – квадратичне пробування;

$$h(k, i) = (h1(k) + i \cdot h2(k)) \bmod m$$ – подвійне хешування.

Важливою характеристикою є коефіцієнт заповнення α = n/m. Зі зростанням α збільшується ймовірність колізій, тому при перевищенні порогового значення (зазвичай α ≈ 0,7) виконують рехешування – створення більшої таблиці з перерозподілом елементів.

Аналіз часової складності

Ефективність операцій у хеш-таблиці залежить від якості хеш-функції та коефіцієнта заповнення. У таблиці 1 наведено асимптотичну складність основних операцій.

Таблиця 1 – Складність операцій у хеш-таблиці

Операція	**Середній випадок**	**Найгірший випадок**
Пошук	O(1)	O(n)
Вставлення	O(1)	O(n)
Видалення	O(1)	O(n)

Найгірший випадок O(n) виникає, коли всі ключі потрапляють в одну комірку. За умови рівномірної хеш-функції та контрольованого коефіцієнта заповнення такий сценарій є малоймовірним, тому на практиці хеш-таблиці забезпечують майже сталий час роботи.

Криптографічне хешування

Окремий клас становлять криптографічні хеш-функції (SHA-256 та інші). До них висувають додаткові вимоги: стійкість до прообразу (за хешем неможливо відновити вихідні дані), стійкість до колізій та лавинний ефект, за якого мінімальна зміна входу кардинально змінює результат. Такі функції застосовують для перевірки цілісності даних, зберігання паролів із «сіллю», електронного цифрового підпису та в технології блокчейн.

Висновок

Хешування є потужним і універсальним методом, що забезпечує швидкий доступ до даних у середньому за сталий час. Якість роботи хеш-таблиці визначається передусім вдалим вибором хеш-функції та стратегією розв'язання колізій. Метод ланцюжків і відкрита адресація мають свої переваги залежно від характеру задачі. Криптографічне хешування розширює застосування методу на задачі інформаційної безпеки, завдяки чому хешування залишається одним із базових інструментів сучасних алгоритмів та структур даних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Рівест Р., Стайн К. Алгоритми: побудова та аналіз. 3-тє вид. Київ: К.І.С., 2019. 1288 с.
2. Knuth D. E. The Art of Computer Programming. Volume 3: Sorting and Searching. 2nd ed. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1998. 780 p.
3. Sedgewick R., Wayne K. Algorithms. 4th ed. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2011. 952 p.
4. Aho A. V., Hopcroft J. E., Ullman J. D. Data Structures and Algorithms. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1983. 427 p.

Липкань Віктор Михайлович – студент групи 1КІ-25МС, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: lipkan02@gmail.com.

Науковий керівник: ***Добровольська Наталія Вікторівна*** – кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Viktor Mykhailovych Lypkan – student of group 1KI-25MS, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: lipkan02@gmail.com.

Supervisor: ***Dobrovolska Natalia V.*** – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 530.145:004.38

В. О. Семенов
В. В. Мартинюк

КВАНТОВА ЗАПЛУТАНІСТЬ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В КВАНТОВИХ КОМП'ЮТЕРАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглядаються фізичні принципи квантової заплутаності як нелокального квантовомеханічного явища. Проаналізовано математичний апарат опису заплутаних станів та нерівності Белла. Описано ключові застосування квантової заплутаності в квантових комп'ютерах: квантова телепортація, квантова корекція помилок та протоколи квантового зв'язку. Оцінено перспективи розвитку квантових обчислювальних систем на основі керованої заплутаності кубітів.

Ключові слова: квантова заплутаність, кубіт, нерівності Белла, квантова телепортація, квантові обчислення, квантова корекція помилок.

Abstract

The physical principles of quantum entanglement as a non-local quantum mechanical phenomenon are considered. The mathematical formalism for describing entangled states and Bell's inequalities is analyzed. Key applications of quantum entanglement in quantum computers are described: quantum teleportation, quantum error correction, and quantum communication protocols. The prospects for the development of quantum computing systems based on controlled qubit entanglement are evaluated.

Keywords: quantum entanglement, qubit, Bell's inequalities, quantum teleportation, quantum computing, quantum error correction.

Вступ

Квантова механіка відкрила принципово нові підходи до обробки інформації. Одним із найважливіших проявів є явище квантової заплутаності – феномену, за якого стани двох або більше квантових частинок описуються єдиною нероздільною хвильовою функцією незалежно від відстані між ними [1]. Саме це явище Енштейн назвав «моторошною дією на відстані», вважаючи його аномалією теорії. Сьогодні ж воно є наріжним каменем квантових обчислень.

Зростаючий інтерес до квантових комп'ютерів зумовлений їх здатністю вирішувати задачі, недоступні для класичних обчислювальних систем: факторизацію великих чисел, оптимізаційні проблеми та моделювання квантових систем. Однією з ключових переваг квантових алгоритмів є використання суперпозиції та квантової заплутаності для ефективнішої обробки інформації[2].

Метою роботи є аналіз фізичних принципів квантової заплутаності та дослідження механізмів її застосування у квантових комп'ютерах. Основні етапи дослідження:

1. Вивчення квантовомеханічного формалізму опису заплутаних станів.
2. Аналіз нерівностей Белла як критерію квантової заплутаності.
3. Дослідження застосувань у квантових протоколах та алгоритмах.
4. Оцінка перспектив масштабування квантових систем.

Результати досліджень

Квантова заплутаність виникає, коли стан складеної квантової системи не може бути представлений як добуток станів окремих підсистем. Канонічним прикладом є пара електронів у синглетному стані – стані Белла [3]:

$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)$$

Де компоненти формули мають таке значення:

- $|\Psi^-\rangle$: позначає сам стан системи, де індекс «мінус» вказує на його антисиметричність (стан змінює знак при перестановці частинок місцями).
- $|\uparrow\downarrow\rangle$ та $|\downarrow\uparrow\rangle$: базисні стани, де перша та друга частинки мають протилежні спіни («вгору» та «вниз» відповідно).

Вимірювання спіну одного електрона призводить до виявлення миттєвої кореляції зі станом іншого електрона незалежно від відстані між ними. На рисунку 1 схематично зображено процес такого вимірювання заплутаних частинок на просторовій відстані.



Рисунок 1 – Схема квантової заплутаності та вимірювання корельованих станів

Саме ця кореляція, що порушує класичні нерівності Белла, була підтверджена експериментально Аспе та ін. у 1982 році [3]. У квантових комп'ютерах заплутаність застосовується у кількох ключових напрямах.

Квантова телепортація

Протокол квантової телепортації дозволяє передати квантовий стан кубіта на довільну відстань без фізичного переміщення частинки. Алгоритм використовує заздалегідь підготовлену заплутану пару (пару Белла), класичний канал зв'язку та локальні унітарні перетворення [2]. Попри те, що передача інформації не перевищує швидкість світла, протокол є базою для квантових мереж та розподілених квантових обчислень.

Квантова корекція помилок

Декогеренція є основним обмеженням практичних квантових комп'ютерів: взаємодія кубітів із навколишнім середовищем руйнує квантову суперпозицію. Коди корекції квантових помилок (наприклад, код Шора чи код поверхні) кодують логічний кубіт у заплутаний стан кількох фізичних кубітів [4]. Це дозволяє виявляти та виправляти помилки без прямого вимірювання інформаційного стану, що принципово відрізняється від класичних методів.

Квантове прискорення та алгоритми

Заплутаність є ресурсом, що забезпечує квантове прискорення у відомих алгоритмах. Алгоритм Шора факторизації використовує квантове перетворення Фур'є над заплутаними регістрами для досягнення поліноміальної складності замість експоненціальної для класичних комп'ютерів [1]. Алгоритм Гровера забезпечує квадратичне прискорення пошуку в невпорядкованих базах даних завдяки інтерференції квантових амплітуд та використанню суперпозиції станів.

Перспективи застосування

Актуальні дослідження спрямовані на подолання головного виклику – масштабування кількості когерентних кубітів. Провідні компанії (IBM, Google, IonQ) вже демонструють системи з сотнями фізичних кубітів, проте досягнення квантової переваги в практично важливих задачах вимагає тисяч логічних кубітів із низьким рівнем помилок [4].

Одним із перспективних напрямів розвитку є фотонні квантові комп'ютери, де заплутаність реалізується між фотонами за кімнатної температури, що суттєво спрощує апаратну реалізацію порівняно з надпровідними кубітами, які потребують охолодження до температур, близьких до абсолютного нуля [2].

Висновки

Квантова заплутаність є фундаментальним ресурсом квантових обчислень, що не має класичного аналога. Її практичне застосування охоплює квантову телепортацію, корекцію помилок та реалізацію квантових алгоритмів з експоненціальним прискоренням. Подальший прогрес у технологіях стабілізації заплутаних станів відкриє шлях до побудови повномасштабних квантових комп'ютерів, здатних вирішувати задачі, принципово недоступні для класичних систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Nielsen M. A., Chuang I. L. Quantum Computation and Quantum Information. – Cambridge : Cambridge University Press, 2010. – 676 p.
2. Борисенко В. Є., Данилюк О. Л. Наноелектроніка : навч. посіб. – Київ : Вища школа, 2021. – 245 с.
3. Aspect A., Grangier P., Roger G. Experimental realization of Einstein-Podolsky-Rosen-Bohm Gedankenexperiment // Physical Review Letters. – 1982. – Vol. 49. – P. 91–94.
4. Fowler A. G., Martinis J. M. Quantifying the effects of local many-qubit errors and leakage for the surface code // Physical Review A. – 2014. – Vol. 89. – P. 032316.

Семенов Владислав Олександрович – студент групи 1ПІ-25Б, Факультет Інформаційних Технологій та Комп'ютерної Інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vladsemenov2903@gmail.com

Науковий керівник – ***Мартинюк Володимир Валерійович***, доцент кафедри загальної фізики

Semenov Vladyslav – student of group 1PI-25B, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Scientific advisor – ***Martyniuk Volodymyr Valeriyovych***, Associate Professor of the Department of General Physics, VNTU

УДК 004.896 004.415

С. О. Цимбал
Н. П. Бабюк

АРХІТЕКТУРА У СФЕРІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Стаття присвячена дослідженню еволюції архітектурних підходів у сфері штучного інтелекту та машинного навчання. Розглядається перехід від традиційних монолітних моделей до складних агентних фреймворків та екосистем. Проаналізовано новітні рішення щодо відокремлення пам'яті від логічного висновку, розв'язання проблем масштабування та впровадження динамічної маршрутизації між різними мовними моделями. Значна увага приділяється інтеграції хмарних API для створення масштабованих проєктів та архітектурній адаптації до нових нормативних вимог.

Ключові слова: штучний інтелект, машинне навчання, архітектура ПЗ, LLM, маршрутизація моделей, агентні системи.

Abstract

The article investigates the evolution of architectural approaches in the field of artificial intelligence and machine learning. It examines the transition from traditional monolithic models to complex agentic frameworks and ecosystems. The latest solutions regarding the separation of memory from reasoning, solving scaling problems, and implementing dynamic routing between different language models are analyzed. Significant attention is paid to the integration of cloud APIs for creating scalable projects and architectural adaptation to new regulatory requirements.

Keywords: artificial intelligence, machine learning, software architecture, LLM, model routing, agentic systems.

Вступ

Стрімкий розвиток генеративного штучного інтелекту та великих мовних моделей кардинально змінив підходи до проєктування програмного забезпечення. Сучасні системи машинного навчання поступово відходять від парадигми ізольованих монолітних нейронних мереж і трансформуються у складні розподілені компаундні екосистеми. Ця еволюція зумовлена необхідністю оптимізації обчислювальних ресурсів, забезпечення жорстких вимог щодо безпеки та надійності, а також потребою в інтеграції різноманітних когнітивних компонентів у єдиний інтегрований конвеєр. Розробка архітектури штучного інтелекту сьогодні вимагає не лише глибокого розуміння математичних моделей, але й застосування передових практик програмної інженерії для керування даними, апаратною інфраструктурою та безперервним життєвим циклом розгортання моделей. Нові виклики вимагають створення адаптивних і модульних рішень, здатних швидко еволюціонувати відповідно до динамічних вимог індустрії та регуляторних норм.

Результати дослідження

Одним із головних трендів сучасного проєктування є використання агентних архітектур, де штучний інтелект виступає не лише як пасивний інструмент обробки даних, але й як активний учасник процесу оптимізації та пошуку рішень. Інтеграція агентних фреймворків дозволяє автоматизувати дослідження складних просторів проєктування, поєднуючи еволюцію коду на основі великих мовних моделей із симуляцією архітектурних змін у реальному часі [1]. Такий підхід суттєво змінює роль інженера, перетворюючи його на постановника завдань та контролера якості, тоді як рутинні операції з пошуку оптимальних мікро архітектурних рішень делегуються автономним агентам [2].

Паралельно з еволюцією організаційних підходів відбуваються фундаментальні зміни в апаратній та алгоритмічній архітектурі обслуговування самих моделей машинного навчання.

Важливим проривом є впровадження систем ефективного управління пам'яттю під час логічного висновку, які використовують механізми розподілу на основі сторінок для оптимізації пропускної здатності та паралельної генерації тексту [3]. Такі інновації безпосередньо впливають на економіку розробки та закони масштабування, дозволяючи розгортати моделі з екстремально довгим контекстом без експоненційного зростання витрат на дорогу інфраструктуру графічних процесорів [4].

Додатковим напрямком радикальної оптимізації обчислювальних ресурсів є масовий перехід індустрії до архітектури суміші експертів. Цей підхід передбачає створення розріджених нейронних мереж, де під час обробки кожного запиту активується лише невелика частина параметрів моделі, яка найкраще підходить для конкретного семантичного завдання [5]. Архітектура суміші експертів дозволяє значно збільшити загальну ємність бази знань системи без пропорційного збільшення часу на обробку одного токена, що є критично важливим для створення над швидких корпоративних рішень.

Невід'ємною складовою сучасних архітектур штучного інтелекту стала глибока інтеграція систем генерації, доповненої пошуком. Замість того, щоб зберігати всі фактологічні знання виключно у вагах нейронної мережі, розробники проєктують системи, які динамічно витягують релевантну інформацію із зовнішніх джерел перед формуванням фінальної відповіді [6]. Це архітектурне рішення не лише вирішує фундаментальну проблему галюцинацій мовних моделей, але й дозволяє оновлювати контекст у режимі реального часу. Процес об'єднання мовних моделей із системами швидкого доступу до знань вимагає побудови надійних конвеєрів обробки даних та механізмів високоточної семантичної індексації на базі спеціалізованих векторних сховищ [7].

Особливої актуальності набуває побудова хмарних архітектур з використанням патернів динамічної маршрутизації між різними мовними моделями. Сучасні платформи інтегрують ієрархічні маршрутизатори, які автоматично підбирають оптимальну за вартістю та якістю модель для кожного конкретного завдання [8]. Водночас зростаюча автономність таких систем вимагає впровадження окремих архітектурних шарів безпеки, так званих захисних бар'єрів, які безперервно фільтрують вхідні запити та згенеровані відповіді на відповідність етичним нормам [9]. Використання мікросервісних підходів для надійної оркестрації викликів до моделей та паралельних систем захисту дозволяє ефективно реалізовувати проєкти без необхідності підтримки нестабільних локальних кластерів обчислень [10].

Висновки

Сучасна архітектура у сфері штучного інтелекту та машинного навчання характеризується остаточним переходом до модульних агентних систем та розріджених мереж на основі концепції суміші експертів. Ключову роль відіграє оркестрація взаємодії між спеціалізованими компонентами, векторними базами даних та механізмами генерації, доповненої пошуком. Інновації на рівні ефективного управління пам'яттю під час логічного висновку та впровадження інтелектуальної маршрутизації запитів суттєво підвищують продуктивність і знижують загальну вартість експлуатації цифрових продуктів. Інтеграція хмарних рішень спільно з надійними архітектурними шарами безпеки дозволяє інженерам створювати складні, масштабовані та відмовостійкі проєкти, повністю нівелюючи попередні інфраструктурні обмеження. Подальший розвиток галузі вимагатиме суворої стандартизації механізмів інтеграції та адаптації до нових глобальних регуляторних стандартів надійності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.arXiv. A Survey on Large Language Model based Autonomous Agents. URL: https://arxiv.org/abs/2308.11432 (дата звернення: 02.06.2026).

2.arXiv. LLM as OS, Agents as Apps: Envisioning AIOS, Agents and the AIOS-Agent Ecosystem. URL: https://arxiv.org/abs/2403.16971 (дата звернення: 02.06.2026).

3.ACM Digital Library. Efficient Memory Management for Large Language Model Serving with PagedAttention. URL: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3600006.3613165 (дата звернення: 02.06.2026).

4.arXiv. LLM Architecture, Scaling Laws, and Economics: A Quick Summary. URL: https://arxiv.org/abs/2511.11572 (дата звернення: 02.06.2026).

5.arXiv. Mixtral of Experts (Sparse Mixture-of-Experts language model). URL: https://arxiv.org/abs/2401.04088 (дата звернення: 02.06.2026).

6.ACM Computing Surveys. A Survey on Retrieval-Augmented Text Generation for Large Language Models. URL: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3805774 (дата звернення: 02.06.2026).

7.ACM Transactions on Information Systems. Graph Retrieval-Augmented Generation: A Survey. URL: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3777378 (дата звернення: 02.06.2026).

8.LMSYS Blog. RouteLLM: An Open-Source Framework for Cost-Effective LLM Routing. URL: https://www.lmsys.org/blog/2024-07-01-routellm/ (дата звернення: 02.06.2026).

9.Meta AI Research. Llama Guard: LLM-based Input-Output Safeguard for Human-AI Conversations. URL: https://ai.meta.com/research/publications/llama-guard-llm-based-input-output-safeguard-for-human-ai-conversations/ (дата звернення: 02.06.2026).

10. Springer / ICSOC 2024. Exploring the Systematic Use of LLMs for Microservices Generation. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-96-7238-7_10 (дата звернення: 02.06.2026).

Цимбал Сергій Олегович – студент групи 4ПІ-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: cimbal859@gmail.com

Бабюк Наталя Петрівна – доцент кафедри програмного забезпечення Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, e-mail: babiuk@vntu.edu.ua

Tsymbal Serhii O. – Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: cimbal859@gmail.com

Babiuk Nataliia P. – Associate Professor of the Department of Software, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: babiuk@vntu.edu.ua

УДК 004.51/.55:004.946

А.С. Ступак
В.П. Майданюк

ОСОБЛИВОСТІ UI/UX АРХІТЕКТУРИ В ДОДАТКАХ ДОПОВНЕНОЇ (AR) ТА ВІРТУАЛЬНОЇ (VR) РЕАЛЬНОСТІ: ВІДСТЕЖЕННЯ ЖЕСТІВ ЗАМІСТЬ КЛАСИЧНОГО КЛІКУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено специфіку проектування архітектури користувацьких інтерфейсів (UI/UX) для систем доповненої (AR) та віртуальної (VR) реальності. Особливу увагу приділено зміні парадигми взаємодії при переході від класичного графічного інтерфейсу (GUI) до просторового (Spatial UI). Проаналізовано інженерні виклики та методи заміни традиційної події «клік» на безконтактне відстеження жестів (Gesture Tracking), визначено ключові архітектурні патерни для обробки просторових подій та мінімізації ергономічних помилок.

Ключові слова: людино-машинна взаємодія, доповнена реальність, віртуальна реальність, просторовий інтерфейс, відстеження жестів, UI/UX архітектура, закон Фіттса.

Abstract

The paper analyzes the specifics of designing user interface (UI/UX) architecture for augmented (AR) and virtual (VR) reality systems. Particular attention is paid to the interaction paradigm shift during the transition from classical graphical user interface (GUI) to spatial interface (Spatial UI). The engineering challenges and methods of replacing the traditional "click" event with contactless gesture tracking are analyzed, and key architectural patterns for spatial event handling and ergonomics error minimization are defined.

Keywords: human-computer interaction, augmented reality, virtual reality, spatial UI, gesture tracking, UI/UX architecture, Fitts's law.

Вступ

Стрімкий развитие апаратних рішень для роботи з просторовими обчисленнями (Spatial Computing), таких як сучасні гарнітури змішаної реальності та мобільні пристрої з сенсорами глибини, вимагає докорінного перегляду підходів до інженерії інтерфейсів. Традиційні патерни проектування програмного забезпечення, орієнтовані на мишу або тачскрін (WIMP-парадигма), виявляються неефективними в умовах тривимірного простору. Однією з найважливіших технологічних трансформацій є відмова від дискретного фізичного чи екранного «кліку» на користь природних інтерфейсів користувача (NUI), зокрема системи безконтактного відстеження жестів рук (Hand Tracking). Метою цієї роботи є аналіз та систематизація особливостей архітектурної побудови UI/UX шару в AR/VR додатках за умов використання систем трекінгу жестів, а також визначення закономірностей адаптації базових законів людино-машинної взаємодії до тривимірного простору.

Результати дослідження

Перехід від класичного маніпулятора до розпізнавання жестів за допомогою комп'ютерного зору змінює саму природу вхідних даних для програмної системи. На відміну від точних координат X та Y екранного курсора, трекінг рук оперує тривимірним масивом «кісток» та суглобів долоні, що генерує безперервний потік просторових координат з певним рівнем шуму та ймовірнісних похибок. З точки зору архітектури ПЗ, заміна «кліку» на жест вимагає впровадження проміжних шарів фільтрації та інтерпретації даних. Замість класичного патерну *Observer*, який просто слухає подію onClick, архітектура AR/VR додатків базується на складніших конвеєрах обробки подій, що включають шар сирих даних, шар аналізу та фільтрації (наприклад, із застосуванням фільтра Калмана для згладжування тремтіння рук), шар розпізнавання жестів та шар просторового променювання (Raycasting).

Комплексний порівняльний аналіз технічних характеристик обох парадигм взаємодії наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз характеристик подій взаємодії в GUI та Spatial UI

Параметр порівняння	Класичний клік (WIMP / GUI)	Просторовий жест (NUI / Spatial UI)
Природа вхідного сигналу	Дискретний (координати X, Y, статус кнопки)	Безперервний (3D-вектор суглобів долоні)
Рівень шуму даних	Абсолютно нівельований (детермінований)	Високий (залежить від освітлення та сенсорів)
Шари обробки в ПЗ	Безпосередній виклик події onClick	Послідовний конвеєр від фільтрації до розпізнавання та рейкастингу
Зворотний зв'язок	Фізичний (тактильний клік миші/екрана)	Синтетичний (динамічний аудіовізуальний фідбек)

Сучасні стандарти проектування просторових інтерфейсів наголошують, що найменший жест, такий як зведення великого та вказівного пальців (Pinch), потребує чіткого математичного детермінування меж та областей взаємодії [1].

Важливим аспектом проектування просторового UX є подолання проблеми відсутності тактильного зворотного зв'язку (Haptic Feedback). Оскільки користувач «клікає» по порожньому простору, архітектура інтерфейсу повинна компенсувати це посиленим візуальним та аудіо-фідбеком: зміною форми об'єкта, підсвічуванням або просторовим звуком під час наближення руки до елемента керування. Дослідження практичної реалізації таких систем у кросплатформних фреймворках (наприклад, Mixed Reality Toolkit) показують, що архітектура взаємодії має будуватися навколо тривимірних колайдерів та променів-інтеракторів, які забезпечують безперервний зворотний зв'язку [2]. Особливим інженерним викликом є усунення проблеми "Midas Touch" (дотик Мідаса), коли будь-який випадковий рух руки або фіксація погляду розпізнається системою як активна команда. Для нівелювання цього ефекту в архітектуру ПЗ закладаються часові затримки (Dwell-time) або багаторівневі моделі підтвердження наміру користувача [3]. Окрім цього, класичний закон Фіттса, який визначає час досягнення цілі залежно від її розміру та відстані, у тривимірних просторах доповненої реальності набуває додаткової координати глибини (Z). Для мінімізації втоми користувача, відомої як ефект «горилиної руки» (Gorilla Arm syndrome), архітектура UI має динамічно адаптувати положення елементів у зоні комфортного досягнення, що детально описано в сучасних ергономічних рекомендаціях для розробників ПЗ [4].

Висновки

Проектування UI/UX архітектури для AR/VR з інтеграцією Hand Tracking замість класичного кліку зміщує фокус розробки ПЗ з дискретної обробки подій на безперервний аналіз просторових даних. Інженерам програмного забезпечення необхідно закладати в архітектуру додатків системи інтелектуальної фільтрації шуму сенсорів, використовувати багаторівневі моделі підтвердження жестів та компенсувати відсутність фізичного дотику динамічними аудіовізуальними методами зворотного зв'язку, що дозволить створювати ергономічні та надійні інтерфейси майбутнього [5].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Apple Inc. Designing for Spatial Input. Apple Developer Documentation. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/spatial-input (дата звернення: 15.05.2026).

2. Microsoft. MRTK3 Interaction Architecture and Hand Tracking. Mixed Reality Documentation. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/mixed-reality/mrtk-unity/mrtk3-overview/ (дата звернення: 18.05.2026).

3. Jacob R. J. K. What You Look at is What You Get: Eye Movement-Based Interaction Techniques. *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dl.acm.org/doi/10.1145/97243.97246 (дата звернення: 12.05.2026).
4. Google AR & VR. Designing Spatial Interfaces: Ergonomics and Comfort in XR. Google Developer Guides. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://developers.google.com/ar/design (дата звернення: 20.05.2026).
5. Bowman D. A., et al. 3D User Interfaces: New Directions and Perspectives. *IEEE Computer Graphics and Applications*. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ieeexplore.ieee.org/journal/mcg (дата звернення: 22.05.2026).

Ступак Аліна Сергіївна — студентка групи 3ПІ-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця. e-mail: *alinastupak383@gmail.com*

Науковий керівник: ***Майданюк Володимир Павлович*** – к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: maidaniuk2000@gmail.com.

Stupak Alina S. – *student of group 3SE-25b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: alinastupak383@gmail.com*

Supervisor: ***Volodymyr Maidaniuk*** – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Фурман В. С.

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РЕСУРСІВ ВУЗЛІВ РОЗПОДІЛЕНОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто розробку веб-сервісу для моніторингу ресурсів вузлів розподіленої комп'ютерної мережі в режимі реального часу. Описано трирівневу архітектуру системи, що складається з агентів збору даних, центрального сервера та веб-інтерфейсу. Наведено результати практичної реалізації із застосуванням сучасних веб-технологій та протоколу WebSocket.

Ключові слова*: моніторинг мережі, розподілена система, WebSocket, агент, React, Node.js, метрики ресурсів.*

Abstract

The paper considers the development of a web service for real-time resource monitoring of nodes in a distributed computer network. The three-tier system architecture consisting of data collection agents, a central server, and a web interface is described. The results of practical implementation using modern web technologies and the WebSocket protocol are presented.

Keywords*: network monitoring, distributed system, WebSocket, agent, React, Node.js, resource metrics.*

Вступ

З розвитком розподілених комп'ютерних мереж зростає потреба в ефективних інструментах контролю за станом їх вузлів. Організації, що використовують розгалужену мережеву інфраструктуру, стикаються з проблемою відсутності централізованих рішень для відстеження показників навантаження на серверах та робочих станціях у режимі реального часу [1].

Існуючі комерційні рішення, такі як Zabbix, Nagios або Grafana, є надмірно складними для розгортання у невеликих організаціях та потребують значних ресурсів для налаштування [2]. Це зумовлює актуальність розробки легковагої та доступної системи моніторингу, яка могла б функціонувати без складної інфраструктури.

Мета роботи – спроектувати та реалізувати веб-сервіс для централізованого моніторингу ресурсів вузлів розподіленої комп'ютерної мережі з можливістю перегляду даних у реальному часі через зручний веб-інтерфейс.

Основна частина

Розроблена система має трирівневу архітектуру: агенти збору даних, центральний сервер та веб-інтерфейс користувача [3]. Агент являє собою легкий Node.js-процес, що встановлюється на кожному вузлі мережі та збирає метрики операційної системи: завантаженість процесора (CPU), використання оперативної пам'яті (RAM) та дискового простору. Зібрані дані передаються на центральний сервер через протокол WebSocket з інтервалом у 2 секунди, що забезпечує актуальність показників без значного навантаження на мережу [4].

Центральний сервер реалізовано на платформі Node.js з використанням бібліотеки ws. Він виконує функції агрегації вхідних даних від усіх підключених агентів, зберігання історії метрик та трансляції актуального стану підключеним клієнтам дашборду. Для забезпечення доступу до системи через мережу Інтернет використовується механізм тунелювання зі статичним доменом, що дозволяє уникнути необхідності налаштування зовнішньої IP-адреси [3].

Веб-інтерфейс розроблено з використанням бібліотеки React та мови TypeScript [5]. Він відображає список вузлів мережі з актуальними показниками у вигляді індикаторів та графіків зміни метрик у часі. Реалізовано кольорове кодування стану вузлів: зелений колір відповідає нормальному функціонуванню, червоний – недоступності вузла. Для побудови графіків використано бібліотеку Recharts, що забезпечує наочну візуалізацію динаміки навантаження за останні 60 вимірювань.

Важливою особливістю системи є механізм автоматичного перепідключення агентів. У разі втрати з'єднання агент автоматично намагається відновити підключення до сервера, що забезпечує стійкість системи до короткочасних мережевих збоїв [4]. Стан підключення кожного вузла відображається у реальному часі на дашборді, а момент останньої активності фіксується для можливості аналізу доступності вузлів у часі.

Практична перевірка системи здійснювалась у середовищі з кількома вузлами під управлінням операційних систем Windows та Linux. Агенти успішно збирали та передавали метрики з обох платформ, що підтверджує крос-платформеність розробленого рішення [5].

Висновки

У результаті виконаної роботи було розроблено веб-сервіс для моніторингу ресурсів вузлів розподіленої комп'ютерної мережі. Система забезпечує збір та відображення метрик CPU, RAM і дискового простору в режимі реального часу, підтримує необмежену кількість вузлів та є крос-платформеною. Використання WebSocket-з'єднань забезпечує мінімальну затримку передачі даних та низьке навантаження на мережу [4].

Подальші дослідження можуть бути спрямовані на реалізацію системи сповіщень при перевищенні порогових значень метрик, інтеграцію бази даних для довгострокового зберігання історії спостережень та впровадження механізмів автентифікації для розмежування прав доступу до дашборду.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Turnbull J. The Art of Monitoring. – Turnbull Press, 2016. – 432 p.
2. Ligus S. Effective Monitoring and Alerting. – O'Reilly Media, 2012. – 162 p.
3. Fette I., Melnikov A. The WebSocket Protocol. RFC 6455. – IETF, 2011.
4. Tilkov S., Vinoski S. Node.js: Using JavaScript to Build High-Performance Network Programs. – IEEE Internet Computing, 2010. – Vol. 14, No. 6. – P. 80–83.
5. Banks A., Porcello E. Learning React. – O'Reilly Media, 2020. – 310 p.
6. Grigorik I. High Performance Browser Networking. – O'Reilly Media, 2013. – 408 p.

Фурман Владислав Сергійович – студент групи 2СП-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vlad.furman.13@gmail.com

Науковий керівник: ***Добровольська Наталія Вікторівна*** – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки Вінницького національного технічного університету, Вінниця, e-mail: dobr_n_v@vntu.edu.ua

Furman Vladyslav Serhiiovych – student of group 2SP-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vlad.furman.13@gmail.com

Supervisor: ***Dobrovolska Nataliya Viktorivna*** – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Computer Engineering Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dobr_n_v@vntu.edu.ua

УДК 004.4:519.237

А. О. Одрихівська
Г. О. Черноволик

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ РЕГРЕСІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проаналізовано використання регресійних моделей для прогнозування якості програмного забезпечення та визначено основні напрями застосування статистичних методів у програмній інженерії. Обґрунтовано роль регресійного аналізу у прогнозуванні дефектів, оцінюванні продуктивності та забезпеченні надійності програмних систем. Визначено переваги використання математичних моделей у процесі розробки та тестування програмного забезпечення.

Ключові слова: регресійний аналіз, програмне забезпечення, прогнозування, якість програмного забезпечення, програмна інженерія, статистичні методи.

Abstract

The paper analyzes the use of regression models for software quality prediction and identifies the main directions of applying statistical methods in software engineering. The role of regression analysis in defect prediction, performance evaluation, and ensuring software system reliability is substantiated. The advantages of using mathematical models in the process of software development and testing are determined.

Keywords: regression analysis, software, prediction, software quality, software engineering, statistical methods.

Вступ

Якість програмного забезпечення є одним із ключових показників успішності програмного продукту. Наявність дефектів, низька продуктивність або нестабільна робота системи можуть призводити до додаткових витрат на тестування та підтримку програмного коду. Тому актуальним завданням програмної інженерії є використання методів, які дозволяють оцінювати якість програмного забезпечення ще на етапах його розробки [1].

Одним із таких методів є регресійний аналіз. Регресійні моделі застосовуються для виявлення залежностей між характеристиками програмного забезпечення та показниками його якості. Отримані результати можуть використовуватися для прогнозування кількості дефектів, оцінювання продуктивності програмних систем і підтримки процесу прийняття рішень під час розробки програмного забезпечення [2].

Результати дослідження

Регресійні моделі використовуються для аналізу статистичних даних та прогнозування значень певних показників на основі наявних спостережень. У програмній інженерії вони можуть застосовуватися для оцінювання кількості програмних дефектів, складності програмних модулів, часу виконання тестування та інших характеристик програмного забезпечення [3].

Найпростішою формою регресійного аналізу є лінійна регресія, яка описується рівнянням:

$$y = a + bx \tag{1}$$

де y – прогнозоване значення показника якості програмного забезпечення, a – вільний член рівняння, b – коефіцієнт регресії, x – незалежна змінна.

Для демонстрації можливостей регресійного аналізу було використано відкритий набір даних NASA Software Defect Prediction Dataset, який містить метрики програмних модулів та інформацію про характеристики програмного коду. У дослідженні було проаналізовано залежність між загальною кількістю рядків коду (LOC_TOTAL) та метрикою HALSTEAD_VOLUME, що використовується для оцінювання складності програмного забезпечення.

Реалізацію виконано мовою Python із використанням бібліотеки Scikit-learn. На основі наявних даних побудовано модель лінійної регресії, яка зображена на рисунку 1, та досліджено залежність між розміром програмного модуля і наявністю дефектів.



Рисунок 1 – Залежність метрики HALSTEAD_VOLUME від кількості рядків коду LOC_TOTAL

Як видно з рисунка , зі збільшенням кількості рядків програмного коду спостерігається зростання значення метрики HALSTEAD_VOLUME. Отримана регресійна модель демонструє наявність позитивної залежності між розміром програмного модуля та його складністю. Такий результат узгоджується з особливостями процесу розробки програмного забезпечення, оскільки збільшення обсягу коду зазвичай супроводжується зростанням кількості операторів, операндів та внутрішніх зв'язків між елементами програми [3].

Отримані результати свідчать про можливість використання регресійних моделей для аналізу характеристик програмного забезпечення та прогнозування показників, що можуть впливати на його якість. Виявлення подібних залежностей дозволяє своєчасно оцінювати складність програмних модулів та приймати рішення щодо їх подальшого вдосконалення або рефакторингу [4].

Висновки

Регресійний аналіз є одним із практичних інструментів оцінювання якості програмного забезпечення. Використання регресійних моделей дозволяє прогнозувати характеристики програмних систем на основі статистичних даних та підтримувати процес прийняття рішень під час розробки програмного забезпечення. Проведений експеримент показав можливість застосування лінійної регресії для прогнозування кількості дефектів залежно від розміру програмного коду. Отримані результати підтверджують доцільність використання регресійних моделей у задачах програмної інженерії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Sommerville I. Software Engineering. 10th ed. Boston : Pearson, 2016.
2. Pressman R. S., Maxim B. R. Software Engineering: A Practitioner's Approach. 9th ed. New York : McGraw-Hill Education, 2019.
3. Fenton N., Bieman J. Software Metrics: A Rigorous and Practical Approach. 3rd ed. Boca Raton : CRC Press, 2014.
4. Menzies T., Greenwald J., Frank A. Data Mining Static Code Attributes to Learn Defect Predictors // IEEE Transactions on Software Engineering. 2007. Vol. 33, No. 1. P. 2–13.

Одрихівська Анастасія Олександрівна – студентка групи 1ПІ-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nastyavait0@gmail.com.

Черноволик Галина Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: lina2433@gmail.com.

Odrykhivska Anastasiia O. – Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nastyavait0@gmail.com.

Chernovolyk Halyna O. – Ph.D., Associate Professor of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: lina2433@gmail.com.

УДК 004.5:519.8

С. Ю. Підопригора
В. П. Майданюк

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЧАСУ ПРОСТОРОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ КОРИСТУВАЧА З ЕЛЕМЕНТАМИ МОБІЛЬНИХ ВЕБ-ІНТЕРФЕЙСІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено проблему оптимізації мобільних веб-інтерфейсів з точки зору просторової ергономіки. На основі формулювання Шеннона для закону Фіттса проведено математичний аналіз часу досягнення цільових елементів управління (навігаційних панелей) при сенсорному введенні. Доведено кількісну перевагу патерну нижньої навігації над традиційним верхнім меню за критерієм мінімізації індексу складності моторної дії.

Ключові слова: людино-машинна взаємодія, закон Фіттса, індекс складності, мобільний інтерфейс, сенсорне введення, UX-дизайн.

Abstract

The paper investigates the problem of optimizing mobile web interfaces from the perspective of spatial ergonomics. Based on the Shannon formulation of Fitts's law, a mathematical analysis of the target acquisition time for navigation controls during touch input is conducted. The quantitative superiority of the Bottom Navigation pattern over the traditional top menu is proven based on the criterion of minimizing the motor action's index of difficulty.

Keywords: human-computer interaction, Fitts's law, index of difficulty, mobile interface, touch input, UX design.

Вступ

Перехід більшості користувачів на мобільні платформи вимагає перегляду класичних парадигм проектування графічних інтерфейсів (GUI). У мобільних веб-додатках основним інструментом взаємодії є великий палець руки, що накладає жорсткі біомеханічні обмеження на зону комфортного досягнення (Thumb Zone) [1]. Проте багато сучасних веб-ресурсів продовжують використовувати адаптивні патерни десктопного дизайну, зокрема розміщення головного навігаційного меню у верхній частині екрана. Суб'єктивні оцінки юзабіліті не дають точної картини ефективності таких рішень, що актуалізує потребу в застосуванні строгих математичних моделей для розрахунку часу взаємодії.

Метою роботи є кількісна оцінка ефективності розташування навігаційних елементів у мобільних інтерфейсах на основі математичного апарату закону Фіттса.

Результати дослідження

Математична модель просторової взаємодії

Закон Фіттса – це емпірична модель людино-машинної взаємодії, яка прогнозує час, необхідний для швидкого переміщення вказівника (або пальця) до цільової області [2]. У сучасній комп'ютерній інженерії найчастіше використовується модифікація закону, запропонована Скоттом Маккензі (формулювання Шеннона), яка уникає від'ємних значень логарифма [3]:

$$ID = log_2\left(\frac{D}{W} + 1\right) \quad (1)$$

де ID (Index of Difficulty) — індекс складності завдання (вимірюється в бітах), D (Distance) – відстань від початкової точки (центру зони відпочинку пальця) до центру цілі, W (Width) – ширина цілі вздовж осі руху.

Середній час виконання моторної дії T обчислюється як лінійна функція від індексу складності:

$$T = a + b \cdot ID \quad (2)$$

де константи a та b визначаються емпірично для конкретного пристрою введення (для сучасних сенсорних екранів $b \approx 120$ мс/біт). З наведених рівнянь випливає, що для мінімізації часу взаємодії інтерфейс повинен забезпечувати мінімальну відстань D та максимальний розмір W для найбільш критичних елементів управління.

Результати дослідження та обговорення

Для проведення розрахунків було змодельовано типовий екран смартфона з діагоналлю 6.1 дюйма (відношення сторін 19.5:9). Аналізувалися два популярні патерни навігації: класичне верхнє меню та нижня навігаційна панель. Точкою відліку D_0 було обрано нижній правий кут екрана – природну зону спокою великого пальця при утриманні пристрою однією рукою. Отримані розрахункові значення індексу складності моторної дії (ID) для обох варіантів інтерфейсу візуалізовано на рис. 1.



Рис. 1. Порівняння індексу складності (ID) досягнення цільових кнопок для різних патернів мобільної навігації.

Розрахунки показали (рис. 1), що для верхнього меню відстань D наближається до максимальної діагоналі екрана, що призводить до стрімкого зростання індексу складності ($ID > 3.5$ біт). Це змушує користувача змінювати хват пристрою або підключати другу руку, перериваючи плавний потік взаємодії (flow).

Натомість перенесення ключових елементів навігації у нижню частину екрана радикально зменшує параметр D у логарифмічній функції. Значення індексу складності для нижньої панелі падає до $ID \approx 1.2$ біт. Згідно з лінійною функцією Фіттса, це скорочує теоретичний час доступу до меню майже втричі, а також повністю виключає фізичний дискомфорт під час сенсорного введення.

Висновки

Застосування математичного апарату закону Фіттса до аналізу мобільних веб-інтерфейсів доводить неефективність прямого перенесення десктопних патернів навігації на сенсорні екрани. Розрахунок індексу складності (ID) підтверджує, що архітектура з нижнім розташуванням панелей є математично обґрунтованим рішенням, яке мінімізує час просторової взаємодії та суттєво підвищує ергономіку додатка. Використання подібних кількісних метрик дозволяє розробникам приймати об'єктивні архітектурні рішення на етапі прототипування, не покладаючись виключно на емпіричні A/B тестування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Clark J. Designing for Touch. A Book Apart, 2015. 135 p.
2. Fitts P. M. The information capacity of the human motor system in controlling the amplitude of movement. *Journal of Experimental Psychology*. 1954. Vol. 47, No. 6. P. 381-391.

3. MacKenzie I. S. Human-Computer Interaction: An Empirical Research Perspective. Morgan Kaufmann, 2013. 370 p.

Підопригора Світлана Юріївна – студентка групи 3ПІ-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: sveta26pipodo@gmail.com .

Науковий керівник: ***Майданюк Володимир Павлович*** – к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: maidaniuk2000@gmail.com.

Svitlana Y. Pidopryhora – Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sveta26pipodo@gmail.com.

Supervisor: ***Volodymyr P. Maidaniuk*** – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.738

Н. О. Черневський

ВРАЗЛИВОСТІ ПРОТОКОЛУ MQTT ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ В IOT-СИСТЕМАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто основні вразливості протоколу MQTT, що широко застосовується в системах Інтернету речей. Проаналізовано загрози на рівні транспорту, автентифікації та управління доступом до топіків. Запропоновано практичні методи захисту: використання TLS шифрування, сертифікатної автентифікації, налаштування ACL на брокері та моніторингу трафіку.

Ключові слова: IoT, MQTT, кібербезпека, TLS, брокер повідомлень, вразливості протоколу.

Abstract

The paper examines the main vulnerabilities of the MQTT protocol widely used in Internet of Things systems. Threats at the transport, authentication, and topic access control levels are analyzed. Practical security methods are proposed: TLS encryption, certificate-based authentication, broker-level ACL configuration, and traffic monitoring.

Keywords: IoT, MQTT, cybersecurity, TLS, message broker, protocol vulnerabilities.

Вступ

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) — це протокол обміну повідомленнями на базі моделі "видавець–підписник", розроблений IBM у 1999 році для зв'язку з пристроями в умовах нестабільного мережевого з'єднання. Сьогодні він є одним із ключових транспортних протоколів в IoT системах, його підтримують платформи AWS IoT, Azure IoT Hub, Google Cloud IoT, а також тисячі комерційних брокерів на кшталт Mosquitto та HiveMQ.

Популярність MQTT зумовлена мінімальним накладним трафіком, заголовок пакета займає лише 2 байти, що критично для мікроконтролерів з обмеженою пам'яттю та каналів з вузькою смугою пропускання. Однак за простотою ховається серйозна проблема, протокол у базовій специфікації не передбачає ні шифрування, ні обов'язкової автентифікації. Ці особливості перетворюють недбало розгорнуту MQTT інфраструктуру на зручну точку входу для зловмисника.

У відкритому доступі в мережі Інтернет постійно знаходяться десятки тисяч незахищених MQTT брокерів. Частина з них керує реальним промисловим обладнанням, системами опалення будівель або медичними сенсорами. Мета цієї роботи систематизувати типові вразливості протоколу та описати практичні методи їх усунення.

Аналіз вразливостей протоколу

Перша і найбільш критична проблема це відсутність шифрування за замовчуванням. Стандартний MQTT трафік передається відкритим текстом через TCP порт 1883. Будь-який учасник мережевого сегмента здатний перехопити трафік. Наприклад, через ARP-спуфінг у локальній мережі або моніторинг публічного Wi-Fi зловмисник отримає повний доступ до змісту повідомлень.

Друга суттєва вразливість це механізм автентифікації. Специфікація MQTT дозволяє підключатися до брокера з порожніми полями username та password, і більшість брокерів у конфігурації за замовчуванням таке підключення приймають. Навіть коли паролі використовуються, вони передаються у відкритому вигляді в полі CONNECT пакета, що робить їх легко перехоплюваними без TLS. Крім того, специфікація не регламентує формат або мінімальну складність пароля.

Третя проблема це відсутність контролю доступу до топіків. У MQTT топік є простим рядком виду home/floor2/sensor/temperature, а символи # та + є wildcards для підписки. Клієнт без обмежень може підписатися на # і отримати всі повідомлення брокера, або публікувати довільні дані в будь-який топік, включаючи системні. Це відкриває можливість для атак типу data injection (підміни показань датчиків або надсилання хибних команд виконавчим пристроям).

Небезпека Retained Messages полягає в тому, що зловмисник може зчитати актуальні критичні дані (наприклад, останній переданий пароль, стан замка чи конфігурацію системи), або ж опублікувати

шкідливе Retained-повідомлення, яке буде застосовуватися до всіх нових легітимних клієнтів відразу після їх підключення.

Також варто розуміти, що MQTT не обмежує частоту CONNECT запитів, масове підключення дешевих ботів здатне вичерпати ресурси брокера і вивести з ладу всю мережу пристроїв.

Методи усунення вразливостей

Базовим і обов'язковим кроком є увімкнення TLS шифрування на порту 8883. TLS 1.2 або 1.3 усуває загрозу перехоплення трафіку та підміни брокера. На практиці сертифікати можна отримати безкоштовно через Let's Encrypt для хмарних брокерів або згенерувати власний CA для ізольованих промислових мереж. Важливо налаштувати взаємну автентифікацію (mTLS), при якій брокер перевіряє не лише себе перед клієнтом, а й клієнт перед брокером за допомогою X.509-сертифіката. Це повністю виключає підключення неавторизованих пристроїв.

Для управління доступом до топіків слід налаштувати Access Control List на рівні брокера. У Mosquitto це реалізується через директиву acl_file, де кожному користувачу явно перераховуються дозволені топіки і тип доступу read або write. Доступ до wildcard підписок типу # слід заборонити для всіх клієнтів, крім внутрішніх моніторингових агентів. Принцип мінімальних привілеїв: датчик температури повинен мати право публікувати лише у свій топік і не може нічого більше.

Для захисту від DoS атак рекомендується налаштувати rate limiting на рівні мережевого екрана та самого брокера. HiveMQ та Mosquitto підтримують обмеження кількості CONNECT запитів за одиницю часу і максимальну кількість одночасних підключень з однієї IP адреси. Додатково слід вимкнути anonymous access і явно задати max_keepalive, щоб уникнути накопичення неактивних з'єднань.

Для зниження ризиків, пов'язаних із Retained Messages, необхідний регулярний аудит топіків. Через підписку на # (з адміністративного акаунта) є можливість виявити застарілі або підозрілі повідомлення. У MQTT 5.0 з'явилася можливість вказати Message Expiry Interval безпосередньо в пакеті, що автоматично очищає застарілі дані.

На рівні архітектури ефективним є ізоляція брокера у DMZ та використання VPN тунелів для підключення пристроїв. Розгортання MQTT брокера у внутрішній мережі без прямого доступу з Інтернету суттєво звужує поверхню атаки. Для виявлення аномалій рекомендується інтеграція з SIEM системами (незвичні патерни публікацій, масові підписки або нові клієнтські ID є надійними індикаторами компрометації).

Висновки

Отже, більшість вразливостей MQTT є наслідком не архітектурних дефектів протоколу, а неправильного налаштування. Базова специфікація свідомо залишає реалізацію безпеки на розсуд розробника. За умов швидкого прототипування IoT проектів це часто призводить до пропуску критичних кроків налаштування. Мінімально необхідний захищений стек включає: TLS 1.3 з mTLS, заборону анонімного доступу, ACL з мінімальними привілеями та rate limiting на брокері. Ці чотири заходи перекривають переважну більшість реальних векторів атак і можуть бути впроваджені без зміни клієнтського коду пристроїв.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. MQTT Specification v5.0. URL: https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html (дата звернення: 27.05.2026).

2. Mosquitto MQTT Broker Documentation. URL: https://mosquitto.org/documentation/ (дата звернення: 27.05.2026).

3. Shodan Search Engine — Open MQTT Brokers. URL: https://www.shodan.io (дата звернення: 27.05.2026).

4. HiveMQ Security Guide for MQTT. URL: https://www.hivemq.com/mqtt-security-fundamentals/ (дата звернення: 27.05.2026).

Черневський Назар Олександрович — студент групи 2КІ-25м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький Національний Технічний Університет, Вінниця, e-mail: chernevskijnazar@gmail.com

Chernevskyi Nazar Oleksandrovich — student of group 2KI-25m, faculty of information technologies and computer engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: chernevskijnazar@gmail.com

УДК 004.312

Н. О. Черневський

ОПТИМІЗАЦІЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ В IOT-ПРИСТРОЯХ НА ОСНОВІ РЕЖИМІВ ГЛИБОКОГО СНУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто підходи до мінімізації енергоспоживання мікроконтролерів в автономних IoT-пристроях із застосуванням режимів глибокого сну. Проаналізовано апаратні механізми deep sleep на платформах ESP32 та STM32, досліджено вплив частоти пробуджень, джерел переривань та периферії на загальне споживання струму. Наведено практичні рекомендації щодо вибору режиму сну залежно від сценарію роботи пристрою.

Ключові слова: IoT, deep sleep, мікроконтролер, ESP32, STM32, енергоефективність, автономне живлення.

Abstract

The paper examines approaches to minimizing power consumption in autonomous IoT devices using deep sleep modes. Hardware sleep mechanisms on ESP32 and STM32 platforms are analyzed, along with the impact of wake-up frequency, interrupt sources, and peripheral state on total current draw. Practical guidelines are provided for selecting the appropriate sleep mode based on the device's operating scenario.

Keywords: IoT, deep sleep, microcontroller, ESP32, STM32, energy efficiency, battery-powered devices.

Вступ

Більшість IoT-пристроїв живляться від батарей або невеликих акумуляторів. Для таких пристроїв термін служби батареї часто важливіший за обчислювальну потужність. Мікроконтролер у активному режимі споживає від 30 до 300 мА, тоді як у режимі глибокого сну цей показник падає до одиниць мікроампер. Різниця становить чотири-п'ять порядків.

Проте на практиці реалізація енергоефективних систем стикається з певними труднощами. Периферія після пробудження може не ініціалізуватись коректно, вміст RAM зникає, деякі протоколи зв'язку взагалі погано поєднуються з циклами сну. Також може бути проблема витоку струму через незакриті GPIO, пристрій нібито спить, а батарея все одно сідає. У цій роботі розглянуто основні підходи до організації режимів сну і те, де найчастіше виникають помилки.

Режими енергозбереження та методи пробудження

Сучасні мікроконтролери підтримують кілька рівнів енергозбереження. На прикладі ESP32 це п'ять режимів: активний, modem sleep, light sleep, deep sleep та hibernation. Ключова відмінність між ними полягає в блоках, які залишаються живленими. У light sleep зберігається вміст RAM та стан периферії, процесор зупиняється, пробудження відбувається за мілісекунди. У deep sleep живиться лише сопроцесор ULP та RTC-пам'ять об'ємом 8 КБ, споживання становить близько 10–150 мкА залежно від конфігурації. Режим hibernation вимикає навіть ULP і залишає лише RTC-таймер, знижуючи струм до 5 мкА, але втрачаючи всі джерела пробудження окрім таймера та зовнішнього сигналу EXT0.

На платформі STM32 є аналогічна ієрархія: sleep, stop та standby. Stop-режим зберігає вміст RAM і регістри периферії, споживає 1–10 мкА, пробуджується від EXTI, UART або таймера. Standby вимикає все окрім RTC та резервного домену, знижуючи струм до 0,5–2 мкА, але вимагає повної реініціалізації після пробудження, аналогічно до скидання.

Вибір джерела пробудження безпосередньо визначає загальне енергоспоживання пристрою. Найпростіший варіант це пробудження за таймером RTC. Якщо датчик має зчитувати покази кожні 5 хвилин, пристрій проводить в активному режимі близько 300 мс, решту часу у deep sleep. При споживанні в активному режимі 80 мА та 150 мкА у сні середній струм складе приблизно 0,23 мА, що дає близько 434 дня роботи від батареї ємністю 2400 мАг.

Пробудження від зовнішнього переривання (EXTI на STM32, EXT0/EXT1 на ESP32) дозволяє реагувати на події без постійного опитування. Це зручно для охоронних датчиків, кнопок або сигналів готовності від зовнішніх мікросхем. Пробудження від touch-сенсора або аналогового порогового компаратора дає ще більшу гнучкість, але вимагає точної апаратної реалізації, щоб уникнути хибних спрацювань від шумів.

Типові помилки та джерела витоку струму

На практиці значення споживання, описане в технічній документації, часто не досягається через кілька поширених причин.

По-перше, якщо вивід залишено у стані High (логічна одиниця), і він продовжує живити зовнішнє навантаження. Також, якщо вивід налаштований як вхід без внутрішньої або зовнішньої підтяжки (залишається плаваючим), він ловить електромагнітні наведення, через що вхідний CMOS-буфер починає хаотично перемикатись і споживати певний струм.

По-друге через активні периферійні мікросхеми. Сенсори з постійним живленням (наприклад, BME280 у normal mode або GPS-модуль) продовжують споживати струм незалежно від стану мікроконтролера. Рішенням є програмне переведення їх у режим сну через відповідний регістр або повне зняття з них живлення за допомогою P-канального MOSFET, керованого від GPIO.

По-третє через неоптимальне пробудження. Якщо після пробудження пристрій підключається до Wi-Fi для надсилання одного пакету, час встановлення з'єднання (зазвичай 2–5 секунд) домінує у загальному балансі енергії. Протоколи ESP-NOW або BLE з пакетами advertisement усувають цю затримку, дозволяючи передати дані за 10–50 мс.

Висновки

Застосування режимів deep sleep дозволяє збільшити термін роботи IoT-пристрою від батареї в десятки і сотні разів порівняно з постійно активним режимом. При цьому вибір конкретного режиму залежить від трьох параметрів: необхідного часу реакції на подію, обсягу стану, який потрібно зберегти між пробудженнями, та набору доступних джерел переривань.

Реальне споживання пристрою у сні визначається не лише режимом мікроконтролера, а й станом усієї зовнішньої схеми. Закриття GPIO, відключення периферії та вибір швидкого протоколу передачі замість Wi-Fi на практиці дають більший ефект, ніж перехід між суміжними режимами сну самого мікроконтролера.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ESP32 Technical Reference Manual. Sleep Modes. URL: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/system/sleep_modes.html (дата звернення: 24.05.2026).

2. STM32 Application Note AN4621: Low-power modes. URL: https://www.st.com/resource/en/application_note/an4621-stm32l4-and-stm32l4plus-ultralowpower-features-overview-stmicroelectronics.pdf (дата звернення: 24.05.2026).

3. Texas Instruments: MSP430 Ultra-Low-Power Design Guide. URL: https://www.ti.com/lit/ug/slau208/slau208.pdf (дата звернення: 24.05.2026).

4. Espressif ESP-NOW documentation. URL:https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/network/esp_now.html (дата звернення: 24.05.2026).

Черневський Назар Олександрович — студент групи 2КІ-25м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький Національний Технічний Університет, Вінниця, e-mail: chernevskijnazar@gmail.com

Chernevskyi Nazar Oleksandrovich — student of group 2KI-25m, faculty of information technologies and computer engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: chernevskijnazar@gmail.com

УДК 004.932

С. В. Бандуш
Д. С. Бігун
М. Л. Поліщук

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ОПЕРАТОРІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто практичне застосування диференціальних операторів та чисельних методів у сучасних інженерних, енергетичних та інформаційних системах. Проаналізовано роль операторів градієнта, дивергенції та лапласіана в математичному моделюванні фізичних процесів, а також їх реалізацію в програмних комплексах SCADA, EMS, MATLAB/Simulink, ANSYS Maxwell.

Ключові слова: виділення контурів, оператор Собеля, Лапласіан Гауссіана, інтегральне зображення, градієнт

Abstract

This paper considers the practical application of differential operators and numerical methods in modern engineering, power engineering, and information systems. The study analyzes the role of gradient, divergence, and Laplacian operators in the mathematical modeling of physical processes, as well as their implementation in software environments such as SCADA, EMS, MATLAB/Simulink, and ANSYS Maxwell.

Keywords: edge detection, Sobel operator, Laplacian of Gaussian, integral image, gradient.

Вступ

Математичний аналіз відіграє визначальну роль у технічних науках, оскільки він надає мову та інструментарій для створення точних моделей фізичних процесів, що відбуваються в інженерних системах. Одним із ключових аспектів є необхідність опису просторового розподілу різних величин, таких як температурні, електричні або магнітні поля, де кожна точка простору характеризується певним значенням інтенсивності, потенціалу або сили. Розуміння динаміки цих полів дозволяє прогнозувати поведінку матеріалів під навантаженням, оптимізувати роботу енергетичних мереж та розробляти алгоритми обробки даних у комп’ютерному зорі.

Мета цієї доповіді полягає у розкритті сутності фундаментальних векторних диференціальних операторів - набла та градієнта, які є основою для аналізу будь-яких полів, а також у демонстрації їх практичного застосування для розв’язання конкретних технічних завдань, зокрема у сфері автоматизованого виділення ознак зображень та дефектоскопії.

Результати дослідження

Сучасні диспетчерські системи, інженерні комплекси та середовища автоматизованого проектування (CAD/CAE) не розраховують просторові поля вручну, оскільки без компактної векторної символіки оператора набла ці обчислення перетворилися б на аналітично нерозв'язні або надзвичайно громіздкі ланцюжки частинних похідних. Фундаментальні диференціальні рівняння макроскопічної електродинаміки та термодинаміки (рівняння Максвелла, Пуассона, Фур’є) інтегровані безпосередньо в математичні ядра (solvers) спеціалізованого програмного забезпечення. Залежно від призначення та специфіки задач, цей математичний апарат реалізується у двох основних класах програмних комплексів: у системах SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) та модулях EMS (Energy Management Systems). Математичні методи, засновані на градієнтах, працюють у режимі реального часу. Оцінювання стану енергосистеми: процес визначення реального режиму роботи мережі за умов надлишковості та похибок вимірювань зводиться до задачі мінімізації цільової функції (наприклад, критерію найменших квадратів). Для цього застосовують ітераційні градієнтні методи (зокрема, метод Ньютона-Рафсона), де вектор градієнта вказує напрямок найшвидшого коригування розрахункових

параметрів (модулів та кутів напруги в вузлах). Оптимізація потокорозподілу: градієнтні алгоритми та матриці частинних похідних (якобіани) дозволяють розраховувати оптимальні потоки потужності, мінімізувати втрати електроенергії в лініях передач та автоматично підтримувати рівні напруги в допустимих межах.

У науково-дослідних та інженерних пакетах MATLAB/Simulink, ANSYS Maxwell, COMSOL Multiphysics диференціальні оператори безперервного простору адаптуються під дискретні структури за допомогою чисельних методів, найвідомішим з яких є метод скінченних елементів (МСЕ).

Процес комп'ютерного розрахунку починається з дискретизації простору, під час якої безперервне поле, наприклад, ізоляційне середовище підстанції, розбивається на сітку дрібних геометричних елементів у вигляді трикутників або тетраедрів. На цьому етапі оператори першого (∇) та другого (∇^2) порядків замінюються їхніми дискретними аналогами або різницевими схемами.

Наступним кроком є розв'язання крайових задач. Математичне ядро програми формує гігантські системи лінійних алгебраїчних рівнянь, розв’язок яких дозволяє отримати точні значення потенціалу в кожному вузлі створеної сітки.

У межах реальних інженерних та ІТ- проєктів описані диференціальні оператори переходять із суто теоретичної площини у практичні алгоритми. В індустрії комп'ютерного зору обчислення градієнта за допомогою оператора Собеля інтегровано в системи автономного керування автомобілями для розпізнавання дорожньої розмітки та виявлення перешкод. В електроенергетиці аналіз градієнтів потенціалів та температур застосовується під час розробки цифрових двійників високовольтних трансформаторів, що дозволяє прогнозувати аварійні ситуації та знос ізоляції задовго до їхнього фізичного прояву [1, 2, 3].

Сьогодні інженерам та дослідникам немає потреби виконувати диференціювання вручну завдяки потужним програмним екосистемам. Наприклад, для обробки зображень та реалізації алгоритмів комп'ютерного зору стандартним інструментом є бібліотека OpenCV, яка має вбудовані оптимізовані функції для знаходження градієнтів Собеля та Лапласіана Гауссіана. Для складних математичних розрахунків, моделювання фізичних процесів та проектування електроенергетичних мереж використовуються середовища MATLAB та Simulink, де диференціальні рівняння розв'язуються чисельними методами. Для точного тривимірного аналізу електричних полів та теплопровідності лідерами є пакети комп'ютерного інжинірингу ANSYS Maxwell та COMSOL Multiphysics, які автоматично візуалізують вектори полів для інженерного аналізу [4].

Висновки

У результаті проведеного дослідження було детально розглянуто математичну сутність та практичну цінність диференціальних операторів у сучасній науці та техніці.

Оператор набла виступає фундаментальним елементом вищої математики, який дозволяє в лаконічній векторній формі описувати складні просторові процеси. Об'єднуючи в собі властивості вектора та диференціального оператора, він забезпечує єдиний математичний підхід до розрахунку абсолютно різних за своєю фізичною природою явищ, починаючи від комп'ютерного зору і закінчуючи електродинамікою. Його універсальність дозволяє замінити громіздкі системи частинних похідних елегантними диференціальними рівняннями, значно спрощуючи аналітичні розрахунки.

Математичний апарат градієнта є незамінним інструментом для аналізу та візуалізації неперервних скалярних полів. Оскільки вектор градієнта завжди вказує напрямок найшвидшого зростання функції, а його модуль відображає швидкість цієї зміни, він дає чітке геометричне та фізичне розуміння поведінки поля в кожній конкретній точці. Це дозволяє точно визначати межі об'єктів на цифрових зображеннях через перепади яскравості, а також розраховувати напруженість електричних полів та теплові потоки в інженерних конструкціях.

Практичне застосування диференціальних операторів першого та другого порядків є підґрунтям для розвитку високих технологій та енергетичної безпеки. Без оператора набла та градієнтних методів було б неможливо проектувати надійне високовольтне обладнання підстанцій, оптимізувати роботу енергосистем у режимі реального часу чи створювати інтелектуальні алгоритми обробки зображень. Математичні моделі на основі цих операторів закладені в ядра сучасних програмних комплексів, що підтверджує їхній статус базису для новітніх інженерних розробок.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Моделювання та оптимізація систем : підручник / Дубовой В. М., Квєтний Р. Н., Михальов О. І., Усов А. В. - Вінниця : ПП «ТД«Едельвейс», 2017.- 804 с.
2. Hayt, W. H., & Buck, J. A. (2018). Engineering Electromagnetics (9th ed.). McGraw-Hill Education. McGraw-Hill Education
3. Sadiku N. O. Elements of Electromagnetics (7th ed.). Oxford University Press. Oxford University Press. (2018. – 902 p.
4. MathWorks. Gradient and Laplacian Operators. MATLAB Documentation. 2024. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/?term=conjugate +gradient

Софія Володимирівна Бандуш - студентка групи 3КН-25Б, факультет Інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: sofiabandus955@gmail.com
Дар'я Сергіївна Бігун - студентка групи 3КН-25Б, факультет Інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: darya.little@gmail.com
Марія Леонідівна Поліщук - студентка групи 3КН-25Б, факультет Інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: mashapolishchuk272@gmail.com

Науковий керівник: ***Майя Борисівна Ковальчук*** - професор, кандидат педагогічних наук, доцент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, , Хмельницьке шосе, 95, e-mail: kovalchuk@vntu.edu.ua

Sofia V. Bandush – Student of the 3KN-25B group, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e-mail: sofiabandus955@gmail.com
Daria S. Bihun – Student of the 3KN-25B group, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e-mail: darya.little@gmail.com
Maria L. Polishchuk – Student of the 3KN-25B group, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e-mail: mashapolishchuk272@gmail.com

Supervisor: ***Maya B. Kovalchuk*** - Doctor of Science (Ped.), Professor of the Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske shose, 95, e-mail: maya.kovalchuk@gmail.com

УДК 681.12

А. М. Гладунчик[1]

РОЗРОБКА КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРИ В ЖАНРІ СТРАТЕГІЇ

[1] Вінницький національний технічний університет;

Анотація

У роботі представлено процес проектування та програмної реалізації комп'ютерної гри в жанрі стратегії в реальному часі (RTS), натхненної всесвітом «C&C: Red Alert». Розроблено архітектуру взаємодії макрооб'єктів (військові бази, родовища ресурсів) та мікрооб'єктів (піхотні одиниці з унікальними характеристиками). Особливу увагу приділено реалізації алгоритмів поведінки юнітів, системі видобутку ресурсів та механікам бойової взаємодії між різними класами персонажів.

Ключові слова: стратегія в реальному часі, об'єктно-орієнтоване програмування, ігрові механіки, Red Alert, ігровий юніт, менеджмент ресурсів.

Abstract

The paper presents the design and software implementation process of a real-time strategy (RTS) computer game inspired by the "C&C: Red Alert" universe. The architecture of interaction between macro-objects (military bases, resource deposits) and micro-objects (infantry units with unique characteristics) has been developed. Special attention is paid to the implementation of unit behavior algorithms, the resource extraction system, and the mechanics of combat interaction between different classes of characters.

Keywords: real-time strategy, object-oriented programming, game mechanics, Red Alert, game unit, resource management.

Вступ

Актуальність теми. Жанр стратегій у реальному часі (Real-Time Strategy, RTS) залишається одним із найбільш складних сегментів ігрової індустрії з точки зору програмної архітектури. Відтворення механік класичних ігор, таких як «C&C: Red Alert», дозволяє дослідити принципи взаємодії великої кількості автономних об'єктів у динамічному середовищі, що є актуальним завданням для сучасного системного програмування.

Метою роботи є проектування та програмна реалізація ігрового середовища в жанрі RTS з використанням принципів ООП, що включає створення систем управління макрооб'єктами (військові бази) та мікрооб'єктами (бойові одиниці) з різними патернами поведінки.

Результати дослідження

У ході виконання роботи було спроектовано та реалізовано програмну систему, що моделює ігровий світ у жанрі стратегії в реальному часі. Основним інструментом розробки обрано мову **Java** та графічну бібліотеку **JavaFX**, що дозволило ефективно реалізувати об'єктно-орієнтовану модель проекту.

Архітектура об'єктів системи. Центральною частиною системи є ієрархія класів, побудована на принципах наслідування та поліморфізму. Базовий клас Unit (Призовник) визначає загальні властивості: координати, рівень здоров'я (HP), швидкість та методи пересування. Наступні рівні ієрархії — Soldier (Боєць) та SpecOP (Спецназівець) — розширюють базовий функціонал, додаючи специфічні методи атаки та взаємодії з макрооб'єктами.

Взаємодія мікро- та макрооб'єктів. Реалізовано логіку функціонування макрооб'єктів: Бази (СРСР та Альянсу): виконують роль центрів регенерації та створення нових юнітів. Родовища руди (Minerals): виступають ключовими точками інтересу. Реалізовано алгоритм, за яким спецназівці мають пріоритет на захоплення та утримання родовищ, що змінює динаміку ігрового процесу.

Програмні рішення та алгоритми.

1. Ігровий цикл: обробка стану світу відбувається в реальному часі за допомогою AnimationTimer. Метод lifeCycle() забезпечує оновлення координат, перевірку колізій та станів об'єктів у кожному кадрі.

2. Управління об’єктами: використано контейнери типу ArrayList для динамічного керування списками юнітів. Реалізовано механізм глибокого копіювання (інтерфейс Cloneable) для швидкого створення дублікатів юнітів.

3. Збереження даних: впроваджено систему серіалізації, яка дозволяє зберігати поточний стан ігрового поля, включаючи параметри всіх активних об'єктів, у зовнішні файли (.dat або .txt).

4. Інтерфейс користувача. Для забезпечення зручного керування розроблено багатовіконну систему, що включає:

- Головне ігрове поле з підтримкою Drag-and-Drop виділення юнітів.
- Вікно «Мінікарта» для швидкої навігації по ігровому світу розміром 1600x1600 пікселів.
- Модальні вікна для налаштування параметрів об'єктів та перегляду довідки.

Висновки

У роботі було вирішено завдання проектування та програмної реалізації комп’ютерної гри в жанрі стратегії в реальному часі.

1. **Розроблено та реалізовано** архітектуру програмного продукту на мові Java з використанням бібліотеки JavaFX, що дозволило створити стабільне ігрове середовище з підтримкою багатовіконного інтерфейсу та мінікарти.
2. **Спроектовано ієрархію класів** на основі принципів ООП, що описує взаємодію трьох типів мікрооб’єктів (призовник, боєць, спецназовець) з різними бойовими та швидкісними характеристиками, а також їх взаємодію з макрооб’єктами — базами та родовищами.
3. **Впроваджено функціонал** серіалізації об’єктів, що дозволяє зберігати та завантажувати стан ігрового світу, забезпечуючи неперервність ігрового процесу.
4. **Експериментально підтверджено**, що запропонована архітектура забезпечує коректну роботу системи та візуалізацію об’єктів у реальному часі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Васильєв О.М. Програмування мовою Java. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2019, 696с
2. Topley K. JavaFX™ developer's guide. Boston: Addison-Wesley Professional, 2011, 234p
3. Проектування інформаційних систем: навчальний посібник / В.С. Авраменко, А.С. Авраменко. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2017. – 434 с.

Гладунчик Андрій Михайлович — студент групи 2-ПІ-22б, кафедра програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: gladunchik@gmail.com.

Науковий керівник ***Ракитянська Ганна Борисівна*** — канд. техн. наук, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Gladunchyk Andrii M. — student of group PI-22b, Faculty of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: gladunchik@gmail.com.

Supervisor: ***Rakytyanska Hanna B.*** — Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor of the Software Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: rakit@vntu.edu.ua

УДК 004

Коваль С.О
Черняк О.І

ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ДИНАМІЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ СЦЕН У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Спроектовано прикладне програмне забезпечення для моделювання динамічного освітлення у двовимірному просторі з використанням мови C#. Результатом дослідження є система, що забезпечує реалістичну візуалізацію тіней та світлових плям у реальному часі для ігрових та симуляційних проектів.

Ключові слова: динамічне освітлення, C#, 2D-графіка, алгоритми візуалізації, реальний час.

Abstract

Application software for modeling dynamic lighting in two-dimensional space using the C# language has been designed. The result of the research is a system that provides realistic visualization of shadows and light spots in real time for gaming and simulation projects.

Keywords: dynamic lighting, C#, 2D graphics, visualization algorithms, real-time.

Вступ

Візуалізація світла та тіні є ключовим аспектом створення занурювального середовища у сучасних графічних застосунках. Традиційні методи статичного запікання світла не підходять для інтерактивних сцен, де джерела світла або перешкоди постійно змінюють своє положення [1-3]. Дана робота пропонує програмне рішення для обчислення освітлення «видом зверху», що дозволяє досягти балансу між візуальною якістю та продуктивністю на пристроях з середніми технічними характеристиками.

Основний розділ

У межах дослідження було розроблено архітектуру прикладного програмного забезпечення для симуляції динамічного освітлення у 2D-просторі, реалізовану мовою C#. Основна ідея розробки полягає у створенні системи, яка здатна в реальному часі обчислювати зони видимості та затінення, базуючись на взаємодії джерел світла з геометрією об’єктів сцени.

Центральним елементом системи є обчислювальний алгоритм Ray Casting (трасування променів). Процес формування освітленої сцени розділено на кілька етапів:

1. **Аналіз геометрії:** Програма сканує сцену на наявність об’єктів-перешкод, які представлені у вигляді наборів вершин та ребер. Для оптимізації обчислень використовуються лише ті об'єкти, що потрапляють у радіус дії активного джерела світла.
2. **Побудова полігону видимості:** Від кожної точки джерела світла випускаються вектори (промені) у напрямку кожної вершини перешкоди. Крім того, випускаються додаткові промені з невеликим відхиленням (±0.0001 радіан), що дозволяє точно визначити точки "зрізу" світла за перешкодами. Схематичне відображення цього процесу та принцип формування тіней наведено на рисунку 1.



Рисунок 1 – Схема побудови полігону освітлення через трасування променів

3. **Генерація маски світла:** Отримані точки перетину променів з об’єктами або межами сцени сортуються за кутом, утворюючи замкнений полігон. Цей полігон заповнюється градієнтною заливкою, де інтенсивність кольору згасає від центру до периферії, імітуючи фізичне розсіювання світла.
4. **Композиція сцени:** Для реалізації ефекту декількох джерел світла використовується метод адитивного змішування кольорів. Кожне джерело світла рендериться в окрему текстуру (буфер), які потім накладаються на основне зображення сцени. Це дозволяє досягти ефекту перекриття тіней та змішування різних кольорів освітлення, як показано у результатах роботи програми на рисунку 2.



Рисунок 2 – Приклад роботи системи з декількома джерелами світла та перешкодами складної форми

Технічна реалізація на мові C# дозволяє ефективно керувати пам’яттю та об’єктами сцени завдяки використанню високорівневих колекцій та інтеграції з графічними бібліотеками. Завдяки оптимізації алгоритму сортування вершин, система стабільно працює при частоті кадрів понад 60 FPS навіть при значній кількості динамічних об’єктів.

Висновки

Розроблено програмне забезпечення мовою C# для динамічного освітлення сцен у реальному часі. Дана розробка може бути інтегрована у навчальні симулятори, інді-ігри або системи візуалізації планів приміщень. Подальші дослідження будуть спрямовані на впровадження шейдерів для обробки напівтіней та віддзеркалень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Real-Time Rendering / Tomas Akenine-Möller, Eric Haines, Naty Hoffman — 2018. https://www.routledge.com/Real-Time-Rendering-Fourth-Edition/Akenine-Moller-Haines-Hoffman-Pesce-Iwanicki-Hillaire/p/book/9781138627000
2. Learning C# by Developing Games with Unity / Harrison Ferrone — 2020. https://www.packtpub.com/product/learning-c-by-developing-games-with-unity-2020-fifth-edition/9781800207806
3. Документація Microsoft .NET [Електронний ресурс]. https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/

Коваль Сергій Олександрович *— студент групи 1КІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: Kovalsergij.zt@gmail.com*

Науковий керівник: ***Черняк Олександр Іванович*** *– кандидат технічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки Вінницького національного технічного університету, Вінниця, e-mail: chernyak@vntu.edu.ua*

Koval Serhii Oleksandrovych *— Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: Kovalsergij.zt@gmail.com*

Scientific supervisor: ***Chernyak Oleksandr Ivanovych*** *— PhD, associate professor of the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: chernyak@vntu.edu.ua*

УДК 004.42:681.5:697

Т. С. Александрова
О. О. Решетнік
М. Г. Тарновський

МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ МІКРОКЛІМАТОМ ПРИМІЩЕННЯ. АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто проектування апаратної частини мікропроцесорної системи керування мікрокліматом приміщення. Описано розроблену структурну схему, що базується на модульному принципі. Проаналізовано вибір мікроконтролера з підтримкою IoT-технологій та цифрових датчиків для забезпечення енергоефективності та проактивного регулювання параметрів середовища. Описано принципи взаємодії компонентів системи для превентивного управління.

Ключові слова: мікроклімат, мікропроцесорна система, апаратне забезпечення, структурна схема, IoT-технології, автоматизація, датчики.

Abstract

The paper considers the development of the hardware part of a microprocessor-based indoor climate control system. The designed structural scheme, based on a modular principle, is described. The choice of a microcontroller supporting IoT technologies and digital sensors to ensure energy efficiency and proactive regulation of environmental parameters is analyzed. The principles of system components interaction for preemptive control are described.

Keywords: microclimate, microprocessor system, hardware, structural scheme, IoT technologies, automation, sensors.

Вступ

Стрімкий розвиток концепції «розумного дому» та підвищення вимог до енергоефективності будівель зумовлюють високу актуальність розробки інтелектуальних систем автоматизації [1]. Метою дослідження є проектування апаратної архітектури адаптивної мікропроцесорної системи керування мікрокліматом приміщення, яка відрізняється від існуючих аналогів інтеграцією прогностичних алгоритмів на базі IoT-технологій. Новизна підходу полягає у комплексному використанні даних про зовнішнє середовище та внутрішні параметри для превентивного регулювання температурно-вологісного режиму.

Результати дослідження

Сучасна система мікроклімату повинна переходити від реактивної моделі управління до проактивної. Визначено, що базові мікроконтролери у поєднанні з високоточними цифровими датчиками здатні забезпечити не лише комфорт, але й суттєву економію енергоресурсів. Ключовою ідеєю є розробка архітектури, де мікропроцесор виконує роль локального концентратора даних, який приймає самостійні рішення на основі заданих користувачем сценаріїв [2]. При цьому управління вентиляцією, опаленням та кондиціонуванням має бути синхронізованим єдиним алгоритмом, щоб уникати апаратних конфліктів (наприклад, одночасної роботи кондиціонера та обігрівача). Децентралізована логіка управління з можливістю хмарного моніторингу гарантує найвищу надійність. Відмова від громіздких промислових ПЛК на користь компактних мікропроцесорних рішень робить таку систему доступною для масового впровадження [3].

Апаратна реалізація розробленої системи базується на модульному принципі наведеному на рис. 1. Відповідно до розробленої структурної схеми, система включає наступні основні блоки:

1. Центральний блок керування (ЦБК)**:** Мікроконтролер, що є ядром системи та підтримує бездротовий зв’язок (Wi-Fi). Він отримує дані від сенсорів, обробляє їх та формує керуючі сигнали.

2. Блок сенсорів (БС): Містить цифрові датчики температури, вологості та якості повітря (CO2/VOC). Збирає актуальні дані та передає їх до ЦБК.
3. Блок виконавчих механізмів (БВМ): Блок реле, що комутує силове навантаження. Отримує керуючі сигнали від ЦБК та вмикає/вимикає обладнання (обігрівач, вентилятор тощо).
4. Комунікаційний модуль (КМ): Для обміну даними з хмарним сервером через Інтернет. Забезпечує віддалений моніторинг та управління.
5. Блок живлення (БЖ): Розподіляє живлення між усіма блоками системи.



Рис. 1. Структурна схема мікропроцесорної системи керування

Використання сучасних мікроконтролерів дозволяє реалізувати складні алгоритми керування (наприклад, ПІД-регулятори) безпосередньо на апаратному рівні. Перенесення обчислювального навантаження на локальні контролери суттєво підвищує загальну надійність та швидкість реакції системи на зовнішні збурення [4]. Крім того, застосування цифрових інтерфейсів (I2C, 1-Wire) для опитування сенсорів мінімізує вплив електромагнітних завад, що є критично важливим для офісних та житлових приміщень [5]. Це гарантує точність вимірювання температури з похибкою не більше 0,5 °C, що повністю відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

Для ілюстрації ефективності запропонованого підходу розглянемо сценарій різкого зниження температури на вулиці в осінній період. Стандартна система відреагує лише тоді, коли температура всередині приміщення вже впаде нижче комфортної позначки. Натомість розроблена мікропроцесорна система, отримуючи дані з вуличного датчика, превентивно підвищує потужність обігрівачів ще до фактичного охолодження кімнати. Одночасно система аналізує рівень CO2 за допомогою датчика якості повітря [6]: якщо в кімнаті нікого немає, вентиляція переводиться в економний режим рециркуляції. Такий комплексний приклад демонструє, як інтеграція різних підсистем (датчиків, мікроконтролера, виконавчих механізмів та комунікаційного модуля) на базі одного мікропроцесора забезпечує максимальний комфорт без перевитрат електроенергії.

Висновки

У результаті проведеного дослідження спроектовано архітектуру апаратної частини мікропроцесорної системи керування мікрокліматом, яка ефективно об’єднує сенсорну, керуючу, виконавчу та комунікаційну підсистеми. Проаналізовано розроблену структурну схему, що демонструє взаємодію ключових компонентів для реалізації превентивного та енергоефективного управління. Практична цінність роботи полягає у можливості безпосереднього впровадження розробленого апаратно-програмного комплексу в сучасні житлові будинки для підвищення їх енергоефективності.

Отримані результати можуть слугувати надійною інженерною базою для подальших розробок у галузі домашньої автоматизації та IoT-систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Schwartz M. Internet of Things with ESP32. – Packt Publishing, 2016. – 246 p.
2. Yiu J. The Definitive Guide to ARM Cortex-M3 and Cortex-M4 Processors. – Newnes, 2013. – 856 p.
3. Мікропроцесорна техніка: підручник / В. Я. Жуйков, Т. О. Терещенко, Ю. С. Ямненко, А. В. Заграничний. – Київ: НТУУ «КПІ», 2016. – 440 с.
4. ESP32 Hardware Design Guidelines [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/hw-reference/
5. BME280 Combined humidity and pressure sensor Datasheet [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bme280-ds002.pdf
6. MQ-135 Gas Sensor Datasheet [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.olimex.com/Products/Components/Sensors/Gas/SNS-MQ135/resources/SNS-MQ135.pdf

Александрова Тетяна Сергіївна – студентка групи 1СП-22Б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: tanaaleksandrova75@gmail.com

Решетнік Ольга Олександрівна – студентка групи 2СП-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: olgareshetnik01@gmail.com

Науковий керівник: ***Тарновський Микола Геннадійович*** — к.т.н., доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: ntarn@vntu.edu.ua

Aleksandrova Tetiana Sergiivna – student, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: tanaaleksandrova75@gmail.com

Reshetnik Olha Oleksandrivna – student, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: olgareshetnik01@gmail.com

Scientific supervisor: ***Tarnovskyi Mykola Hennadiiovych*** – Ph.D. in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ntarn@vntu.edu.ua

УДК 004.932

І.В. Романенко
І.С. Колесник

КОМП'ЮТЕРНА СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ЖЕСТОВИХ КОМАНД КОРИСТУВАЧА З ВЕБІНТЕРФЕЙСОМ

Вінницький національний технічний університет

Анотація.

У представленій роботі розглянуто принципи побудови комп'ютерної системи розпізнавання жестових команд користувача з вебінтерфейсом на основі бібліотек комп'ютерного зору MediaPipe Hands та OpenCV. Описано архітектуру системи, алгоритм класифікації жестових команд на основі аналізу координат ключових точок кисті руки та механізм стабілізації результатів розпізнавання. Реалізовано вебінтерфейс із використанням HTML, CSS та JavaScript. Проведено тестування точності розпізнавання жестів та швидкодії системи.

Ключові слова: комп'ютерний зір, розпізнавання жестів, вебінтерфейс, MediaPipe, OpenCV, WebRTC, обробка відеопотоку, жестові команди, класифікація жестів.

Abstract.

This paper examines the principles of designing a computer system for recognizing user gesture commands via a web interface, based on the MediaPipe Hands and OpenCV computer vision libraries. The paper describes the system architecture, an algorithm for classifying hand gestures based on the analysis of key hand point coordinates, and a mechanism for stabilizing recognition results. A web interface was implemented using HTML, CSS, and JavaScript. Tests were conducted to evaluate gesture recognition accuracy and system performance.

Keywords: computer vision, gesture recognition, web interface, MediaPipe, OpenCV, WebRTC, video stream processing, gesture commands, gesture classification.

Вступ

Сучасні інформаційні технології активно впроваджуються у різні сфери діяльності людини, забезпечуючи зручнішу та ефективнішу взаємодію користувача з комп'ютерними системами. Одним із перспективних напрямів розвитку людино-машинної взаємодії є використання систем розпізнавання жестових команд, які дозволяють здійснювати безконтактне керування програмним забезпеченням і цифровими пристроями без традиційних засобів введення інформації.

Розвиток бібліотек комп'ютерного зору дозволив реалізовувати подібні системи на основі звичайних вебкамер без необхідності застосування спеціалізованих сенсорів.

Метою роботи є розроблення комп'ютерної системи розпізнавання жестових команд користувача з вебінтерфейсом та дослідження можливостей підвищення точності й швидкості розпізнавання жестів у режимі реального часу.

Основна частина

Розроблена система складається з модуля захоплення відеопотоку, модуля визначення положення руки, класифікатора жестових команд та вебінтерфейсу користувача. Отримання відеопотоку з вебкамери здійснюється засобами WebRTC, що забезпечує роботу системи безпосередньо у браузері без встановлення додаткового програмного забезпечення. Кожен кадр передається до модуля обробки зображення, де виконується попередня фільтрація та нормалізація відеоданих.

Для визначення положення кисті руки використано бібліотеку MediaPipe Hands, яка дозволяє визначати 21 ключову точку кисті та пальців у режимі реального часу. Отримані координати ключових точок передаються до модуля класифікації жестових команд.

Алгоритм класифікації жестових команд на основі аналізу координат ключових точок кисті руки виконується у декілька етапів, як наведено на рисунку 1.



Рисунок 1 – Алгоритм класифікації жестових команд на основі аналізу координат ключових точок кисті руки

На першому етапі визначається стан кожного пальця: система порівнює координату кінчика пальця з координатою його середнього суглоба — якщо кінчик розташований вище за суглоб, палець вважається піднятим. Зокрема, для вказівного пальця перевіряється умова landmarks[8].y < landmarks[6].y, для середнього — landmarks[12].y < landmarks[10].y, для безіменного — landmarks[16].y < landmarks[14].y, для мізинця — landmarks[20].y < landmarks[18].y, а для великого пальця аналізується горизонтальне зміщення: landmarks[4].x < landmarks[3].x.

На другому етапі отримана комбінація стану пальців порівнюється із шаблонами жестових команд. Наприклад, усі підняті пальці відповідають жесту «Відкрита долоня», піднятий лише великий палець — жесту підтвердження, піднятий лише вказівний палець — жесту вибору елемента. Для розпізнавання динамічних жестів (рух руки вправо або вліво) додатково аналізується зміна координати зап'ястя між послідовними кадрами.

На третьому етапі виконується стабілізація результатів розпізнавання. Оскільки під час швидких рухів руки або часткової втрати руки із поля зору камери можуть виникати короткочасні помилки класифікації, жестова команда підтверджується лише у випадку, якщо один і той самий жест стабільно визначається протягом не менше п'яти послідовних кадрів. Це дозволяє усунути випадкові помилкові спрацьовування та підвищити стабільність роботи системи.

Вебінтерфейс системи реалізовано із застосуванням HTML, CSS та JavaScript. Для відображення відеопотоку та накладання ключових точок руки використовується елемент HTML5 Canvas. Інтерфейс забезпечує відображення поточного розпізнаного жесту та статистики точності роботи системи.

Тестування системи проводилось для п'яти базових жестових команд по 50 повторень кожного в різних умовах освітлення та при різних відстанях між рукою та камерою. Встановлено, що оптимальною є відстань 50–70 см при стабільному освітленні та однотонному фоні зображення. Аналіз швидкодії показав, що система підтримує частоту обробки 24–30 кадрів за секунду при роздільній здатності відео 640×480 пікселів, а середній час реакції на жестову команду становить 80–120 мс.

Висновки

Розроблено комп'ютерну систему розпізнавання жестових команд користувача з вебінтерфейсом на основі бібліотеки MediaPipe Hands та технологій WebRTC і HTML5. Обґрунтовано вибір програмних засобів, що дозволив реалізувати систему без використання спеціалізованого апаратного забезпечення. Розроблено алгоритм класифікації жестових команд на основі аналізу координат 21 ключової точки кисті руки, який включає визначення стану кожного пальця шляхом порівняння координат кінчиків із координатами суглобів, порівняння отриманих комбінацій із шаблонами жестів та підтвердження команди після стабільного розпізнавання протягом п'яти послідовних кадрів. Перспективами подальшого розвитку є розширення набору підтримуваних жестів, використання нейронних мереж для підвищення точності класифікації та підтримка динамічних жестів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Bradski G., Kaehler A. Learning OpenCV 4 Computer Vision with Python. — Birmingham : Packt Publishing, 2020. — 1024 p.
2. Szeliski R. Computer Vision: Algorithms and Applications. — Cham : Springer, 2022. — 979 p.
3. MediaPipe Hands Documentation. Google Developers. — Режим доступу: https://developers.google.com/mediapipe
4. OpenCV Documentation. — Режим доступу: https://opencv.org/
5. Mozilla Developer Network. WebRTC API. — Режим доступу: https://developer.mozilla.org/

Колесник Ірина Сергіївна — кандидат технічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: iskolesnyk@gmail.com

Романенко Іван Володимирович — студент групи 1СП-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: romanenkoivan20@gmail.com

Kolesnyk Iryna Serhiivna — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: iskolesnyk@gmail.com

Romanenko Ivan Volodymyrovych — student of group 1SP-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: romanenkoivan20@gmail.com

УДК 004.42

О. В. Авраменко
О. В. Романюк

РОЗРОБКА КЛЮЧОВИХ МОДУЛІВ ТА ІНТЕРФЕЙСУ ВЕБЗАСТОСУНКУ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ КОРИСТУВАЧІВ

Вінницький національний технічний університет;

Анотація

У роботі розглянуто процес проєктування та реалізації ключових модулів веб-застосунку для моніторингу психоемоційного стану користувачів, а також обґрунтовано вибір підходів і технологій для його розробки. Визначено основні принципи побудови системи, що забезпечують її стабільну роботу, масштабованість та зручність використання. Окрему увагу приділено структурі користувацької частини веб-застосунку, зокрема реалізації функціоналу вибору емоційного стану, ведення історії спостережень та аналізу змін настрою користувача. Також описано підхід до формування персоналізованих рекомендацій, спрямованих на покращення психоемоційного стану та формування корисних звичок. Результатом роботи є веб-застосунок, який забезпечує моніторинг психоемоційного стану користувача, аналіз його змін та формування індивідуальних рекомендацій для підтримки емоційного балансу.

Ключові слова: психоемоційний стан**,** вебзастосунок**,** моніторинг настрою**,** аналіз змін емоційного стану користувача**,** клієнт-серверна архітектура**,** персоналізовані рекомендації**.**

Abstract

The paper examines the process of designing and implementing key modules of a web application for monitoring the psycho-emotional state of users, and justifies the choice of approaches and technologies for its development. The main principles of building a system that ensure its stable operation, scalability and ease of use are determined. Special attention is paid to the structure of the user part of the web application, in particular, the implementation of the functionality of choosing an emotional state, maintaining a history of observations and analyzing changes in the user's mood. An approach to forming personalized recommendations aimed at improving the psycho-emotional state and forming useful habits is also described. The result of the work is a web application that provides monitoring of the user's psycho-emotional state, analyzing its changes and forming individual recommendations to maintain emotional balance.

Keywords: psycho-emotional state, web application, mood monitoring, analysis of changes in the user's emotional state, client-server architecture, personalized recommendations.

Вступ

У сучасному суспільстві зростає рівень емоційного та психологічного навантаження на користувачів, що пов’язано зі стрімким розвитком інформаційних технологій, високим темпом життя та постійною необхідністю прийняття рішень. Це зумовлює потребу у створенні інструментів, які дозволяють здійснювати регулярний моніторинг психоемоційного стану та підтримувати емоційну рівновагу.

Використання вебзастосунків у сфері ментального здоров’я дає можливість забезпечити зручний доступ до засобів самоконтролю, аналізу змін настрою та отримання персоналізованих рекомендацій. Такі системи сприяють формуванню більш усвідомленого ставлення користувача до власного емоційного стану.

Під час розробки подібних систем особливу увагу необхідно приділяти ключовим модулям, які відповідають за фіксацію емоційного стану, обробку даних та формування рекомендацій. Важливим також є створення зручного та інтуїтивного інтерфейсу, що забезпечує комфортну взаємодію користувача із системою [1].

Метою роботи є розробка веб-застосунку для моніторингу психоемоційного стану користувачів. Для досягнення цієї мети було здійснено аналіз підходів до визначення емоційного стану, розроблено структуру ключових модулів системи та реалізовано інтерфейс користувача, орієнтований на простоту та зручність використання.

Обґрунтування вибору засобів для реалізації програмного забезпечення

Розробка вебзастосунку для моніторингу психоемоційного стану користувачів передбачає використання сучасних технологій веброзробки, які забезпечують стабільну роботу системи, зручність взаємодії та можливість подальшого розширення функціоналу. Для реалізації клієнтської частини програмного продукту використовуються HTML [2], CSS [3] та JavaScript [4]. HTML відповідає за формування структури вебсторінок системи, CSS забезпечує візуальне оформлення інтерфейсу користувача, включаючи підтримку світлої та темної теми, а JavaScript реалізує інтерактивну поведінку застосунку, зокрема обробку подій користувача, навігацію між сторінками та контроль стану авторизації.

Для реалізації серверної частини системи використовується локальне серверне середовище XAMPP [5], яке включає вебсервер Apache та систему керування базами даних MySQL [6]. MySQL забезпечує зберігання структурованої інформації про користувачів, їх емоційні стани, історію змін настрою та результати аналізу.

Для реалізації серверної логіки застосовується середовище Node.js із використанням бібліотеки Express.js [7], яка забезпечує створення вебсерверу та організацію маршрутизації HTTP-запитів. Вона використовується для реалізації функціоналу реєстрації та авторизації користувачів, збереження даних про настрій, а також отримання історії емоційних станів.

У базі даних MySQL зберігається вся інформація про емоційні стани користувачів та їх динаміку, що забезпечує надійність збереження даних і можливість подальшого аналізу. Розробка системи складається з багатьох основних етапів. Проєктування структури вебзастосунку та бази даних є першим кроком, який включає визначення основних елементів системи, таких як користувач, емоційний стан і історія настрою. На цьому етапі також впроваджується логіка збереження та отримання даних із бази даних MySQL. Розробка інтерфейсу користувача це другий етап. Він повинен включати головну сторінку, сторінку авторизації, сторінку історії настрою, календар емоцій і сторінку профілю користувача.

Таким чином, запропонований веб-застосунок для моніторингу психоемоційного стану, побудований із використанням HTML, CSS, JavaScript, XAMPP та MySQL, є комплексним рішенням для збору, зберігання та аналізу емоційних даних користувачів. Використання клієнт-серверної архітектури забезпечує гнучкість системи та створює можливості для подальшого розвитку, зокрема впровадження алгоритмів персоналізації та рекомендаційної системи.

Розробка моделі роботи продукту

Модель роботи системи була розроблена у вигляді UML-діаграми діяльності з метою формалізації логіки функціонування вебзастосунку (рис. 1). Такий підхід дозволяє наочно відобразити основні сценарії взаємодії користувача із системою та послідовність виконання її функцій.

Робота системи починається з відкриття вебзастосунку користувачем. Далі передбачено процес реєстрації або авторизації, після успішного виконання якого користувач отримує доступ до основного інтерфейсу системи. Навігація здійснюється через меню, яке забезпечує перехід між основними функціональними розділами: «Обери свій настрій», «Історія настрою», «Календар настрою» та «Профіль користувача».

У розділі «Обери свій настрій» користувач обирає поточний емоційний стан із запропонованого набору варіантів. Після фіксації вибору система зберігає відповідні дані (настрій, дата та час) у базі даних. Паралельно запускається модуль рекомендацій, який формує персоналізовані поради відповідно до зафіксованого емоційного стану користувача.

Розділ «Історія настрою» забезпечує перегляд усіх збережених записів у хронологічному порядку, що дозволяє користувачу аналізувати динаміку свого психоемоційного стану. У розділі «Календар настрою» відображається візуалізація емоційних станів за різні дати, де кожен день позначається відповідним кольором залежно від зафіксованого настрою.

У розділі «Профіль користувача» відображаються основні персональні дані, а також доступні функції налаштування, зокрема зміна аватара та параметрів інтерфейсу.

Таким чином, розроблена модель роботи системи дозволяє структуровано описати основні сценарії взаємодії користувача з вебзастосунком та логіку обробки даних у межах системи.



Рисунок 1 – Модель роботи системи у вигляді діаграми діяльності

Опис ключових модулів вебзастосунку

Архітектура вебзастосунку для моніторингу психоемоційного стану користувачів побудована на основі модульного підходу, що дозволяє розділити функціональність системи на окремі логічні компоненти.

Модуль авторизації та реєстрації користувачів відповідає за створення облікових записів, перевірку введених даних та надання доступу до системи. Він забезпечує безпечну автентифікацію користувачів і контроль доступу до функціоналу вебзастосунку.

Модуль вибору емоційного стану є основним функціональним елементом системи. Він дозволяє користувачу обрати свій поточний настрій із запропонованого набору емоцій. Після вибору дані передаються для подальшої обробки та збереження в базі даних.

Модуль збереження та обробки даних відповідає за фіксацію інформації про емоційні стани користувачів, включаючи дату та час запису. Він забезпечує взаємодію із базою даних та підтримує цілісність і актуальність збереженої інформації.

Модуль аналізу емоційного стану виконує обробку накопичених даних для визначення динаміки змін настрою користувача. На основі отриманої інформації формується загальна картина психоемоційного стану.

Модуль рекомендацій генерує персоналізовані поради для користувача залежно від його поточного або попереднього емоційного стану. Його метою є підтримка емоційної рівноваги та формування позитивних звичок.

Модуль інтерфейсу користувача забезпечує візуальну частину системи та взаємодію користувача з усіма функціональними компонентами. Він включає сторінки вибору настрою, історії, календаря та профілю користувача, а також забезпечує зручну навігацію.

Розробка графічного інтерфейсу продукту

Розробка графічного інтерфейсу вебзастосунку для моніторингу психоемоційного стану користувачів є важливим етапом, оскільки саме інтерфейс забезпечує взаємодію користувача із системою та впливає на зручність її використання. Основною метою під час проєктування інтерфейсу є створення інтуїтивно зрозумілого, візуально привабливого та простого у використанні середовища. Графічний інтерфейс побудовано з урахуванням принципів мінімалізму та логічної структури навігації. Головна сторінка забезпечує швидкий доступ до основних функцій системи, таких як вибір емоційного стану, перегляд історії настрою, календар емоцій та профіль користувача. Для забезпечення зручності навігації використовується меню, яке дозволяє користувачу швидко переміщатися між розділами.

При відкритті вебзастосунку, користувача зустрічає головна сторінка, що зображена на рисунку 2. Головна сторінка виконує функцію стартового екрана системи та містить основний заклик до дії «Перевір свій настрій» і кнопку «Почати», яка ініціює процес фіксації емоційного стану користувача. Також інтерфейс оформлено у мінімалістичному стилі з використанням м’яких кольорів та візуальних елементів, що підвищують зручність сприйняття інформації.



Рисунок 2 – Головна сторінка вебсистеми

Окремим елементом інтерфейсу є сторінка авторизації та реєстрації користувача, яка забезпечує доступ до персоналізованих даних. Які зображені на рисунках 3 та 4.



Рисунок 3 – Меню «Вхід»

Дана сторінка виконує функцію первинної ідентифікації користувача в системі та забезпечує захист особистої інформації від несанкціонованого доступу. Процес авторизації передбачає перевірку введених логіна та пароля, що дозволяє отримати доступ до функціоналу системи лише зареєстрованим користувачам. Під час реєстрації користувач створює обліковий запис, вказуючи необхідні дані, після чого інформація зберігається у базі даних у захищеному вигляді.



Рисунок 4 – Меню «Реєстрація»

Сторінка «Обери свій настрій», зображена на рисунку 5, є ключовим функціональним модулем вебзастосунку для моніторингу психоемоційного стану користувача. Вона призначена для швидкої та інтуїтивної фіксації поточного емоційного стану шляхом вибору одного із запропонованих варіантів настрою. Користувачу пропонується обрати один із таких емоційних станів: щасливий, у стресі, сумний, вмотивований, злий, спокійний, втомлений, розгублений. Кожен із варіантів представлений у зручному візуальному форматі, що дозволяє швидко і без зайвих дій зафіксувати свій настрій.

Після вибору відповідного стану система автоматично зберігає запис із зазначенням дати та часу, що забезпечує подальший аналіз змін психоемоційного стану користувача



Рисунок 5 – Сторінка «Обери свій настрій»

Таким чином, розроблений графічний інтерфейс забезпечує просту, логічну та зручну взаємодію користувача із системою, сприяючи ефективному використанню функціональних можливостей вебзастосунку. Інтерфейс забезпечує швидкий доступ до всіх основних функцій, дозволяє фіксувати емоційний стан, переглядати історію змін настрою та отримувати персоналізовані рекомендації, що сприяє підвищенню рівня самоконтролю та усвідомлення власного емоційного стану.

Висновки

У результаті виконання роботи було розроблено ключові модулі вебзастосунку для моніторингу психоемоційного стану користувачів, які забезпечують фіксацію, збереження та аналіз емоційних станів. Проведено аналіз предметної області та обґрунтовано вибір сучасних технологій веброзробки, що забезпечують стабільну роботу системи та зручність її використання. Визначено структуру системи на основі клієнт-серверної архітектури, що дозволило організувати ефективну взаємодію між користувацькою частиною та базою даних.

У процесі роботи було розроблено ключові функціональні модулі системи, включаючи модуль авторизації, модуль вибору емоційного стану, модуль збереження та аналізу даних, а також модуль формування рекомендацій. Окрему увагу приділено проєктуванню графічного інтерфейсу, який забезпечує інтуїтивну навігацію та просту взаємодію користувача із системою. Результатом роботи є функціональний веб-застосунок, який забезпечує моніторинг психоемоційного стану користувачів та може бути використаний для підвищення рівня самоконтролю, аналізу емоційної динаміки та підтримки психологічного благополуччя.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Аналіз та особливості розробки веб-орієнтованої системи моніторингу психоемоційного стану. Олеся Вадимівна Авраменко, Оксана Володимирівна Романюк. Матеріали LV Всеукраїнської науково-технічної конференції факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії. – Вінниця, 2026: [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2026/paper/view/28007
2. HTML. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML
3. CSS. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS
4. JavaScript. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
5. About the XAMPP project [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://www.apachefriends.org
6. База даних MySQL [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dev.mysql.com/doc/
7. Вебфреймворк Express (Node.js/JavaScript). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://expressjs.com/

Авраменко Олеся Вадимівна — студент групи 5ПІ-22б, Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: lesj.avramenko@gmail.com

Романюк Оксана Володимирівна — доцент кафедри ПЗ, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: romaniukoksanav@gmail.com.

Avramenko Olesia Vadymivna — student of group 5PI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: lesj.avramenko@gmail.com.

Romaniuk Oksana Volodymyrivna — Associate Professor of the Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: romaniukoksanav@gmail.com.

УДК 629.05

А.О. Марунько
І.С. Колесник

КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація.
У представленій роботі розглянуто принципи побудови комп'ютерної системи контролю та обслуговування складних технічних об'єктів на основі мікроконтролерної платформи Arduino Uno та комплексу датчиків. Описано архітектуру системи, алгоритм функціонування програмного забезпечення та методи фільтрації й усереднення вимірювань. Реалізовано відображення інформації на LCD-дисплеї та бездротову передачу даних через Bluetooth-модуль HC-05. Проведено тестування системи та оцінку ефективності її роботи.
Ключові слова: Arduino Uno, комп'ютерна система контролю, автоматизація, датчики, моніторинг, Bluetooth, LCD-дисплей, мікроконтролер, DHT11, HC-SR04, фільтрація сигналів.

Abstract.
This paper examines the principles of designing a computer-based system for monitoring and maintaining complex technical facilities using the Arduino Uno microcontroller platform and a set of sensors. The system architecture, software operation algorithm, and methods for filtering and averaging measurements are described. Information display on an LCD screen and wireless data transmission via the HC-05 Bluetooth module have been implemented. System testing and an evaluation of its performance have been conducted.
Keywords: Arduino Uno, computer control system, automation, sensors, monitoring, Bluetooth, LCD display, microcontroller, DHT11, HC-SR04, signal filtering.

Вступ

Сучасні промислові та технічні системи характеризуються високою складністю та необхідністю безперервного контролю їхнього стану. Ефективне функціонування складних технічних об'єктів безпосередньо залежить від своєчасного виявлення несправностей, контролю робочих параметрів та автоматизації процесів обслуговування.

Використання мікроконтролерних платформ та інтелектуальних датчиків дозволяє будувати недорогі й ефективні засоби моніторингу без необхідності застосування дорогих промислових комплексів.

Метою роботи є розроблення комп'ютерної системи контролю та обслуговування складних технічних об'єктів із використанням мікроконтролерної платформи Arduino Uno та датчиків моніторингу параметрів роботи системи.

Основна частина

Розроблена система складається з мікроконтролерної платформи Arduino Uno, датчика температури та вологості DHT11, ультразвукового датчика відстані HC-SR04, інфрачервоного датчика руху FC-51, модуля реле, LCD-дисплея 1602 I2C та Bluetooth-модуля HC-05. Мікроконтролер виконує функції центрального елемента обробки інформації — здійснює збір даних із датчиків, аналіз отриманих значень, керування виконавчими механізмами та передачу інформації на зовнішні пристрої.

Алгоритм функціонування програмного забезпечення системи наведено на рисунку 1. Після подачі живлення виконується ініціалізація модулів: запуск датчиків, налаштування інтерфейсу UART для Bluetooth-модуля HC-05, ініціалізація LCD-дисплея 1602 I2C за інтерфейсом I2C. Після завершення ініціалізації система переходить у режим безперервного циклічного опитування датчиків температури та вологості DHT11, відстані HC-SR04 та руху FC-51.



Рисунок 1 — Блок-схема алгоритму функціонування системи

Отримані значення передаються до модуля програмної обробки даних, де виконується фільтрація та усереднення вимірювань. Для підвищення достовірності результатів реалізовано метод усереднення: для температури виконується 10 послідовних вимірювань із затримкою 100 мс між ними, для відстані — 5 вимірювань із затримкою 50 мс. Додатково реалізовано цифрову фільтрацію аномальних значень — якщо отриманий результат виходить за допустимі межі (температура поза діапазоном −10...+60 °C) або різко відрізняється від попереднього значення, він визначається як помилковий.

У випадку перевищення встановлених порогових значень мікроконтролер формує керуючий сигнал для модуля реле, що дозволяє автоматично активувати сигнал тривоги або вимкнути обладнання. Поточні значення параметрів відображаються на LCD-дисплеї 16×2 та передаються через Bluetooth-модуль HC-05 на мобільний пристрій або комп'ютер для дистанційного моніторингу в режимі реального часу.

Тестування системи підтвердило стабільну роботу всіх модулів та коректність отриманих вимірювань. Застосування алгоритмів усереднення та фільтрації суттєво підвищило стабільність показів датчиків порівняно з безпосереднім зчитуванням сирих значень. Система успішно виявляла відхилення параметрів від норми та своєчасно активувала відповідні виконавчі механізми.

Висновки

Розроблено комп'ютерну систему контролю та обслуговування складних технічних об'єктів на основі мікроконтролерної платформи Arduino Uno. Обґрунтовано вибір апаратних компонентів системи — датчиків DHT11, HC-SR04 та FC-51, LCD-дисплея і Bluetooth-модуля HC-05. Спроєктовано алгоритм функціонування програмного забезпечення, який забезпечує циклічне опитування датчиків, обробку та фільтрацію отриманих даних, керування виконавчими елементами та передачу інформації

на зовнішні пристрої. Перспективами подальшого розвитку є інтеграція системи з Wi-Fi модулем для передачі даних у хмарні сервіси та розширення набору контрольованих параметрів.

.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Monk S. Programming Arduino: Getting Started with Sketches. — New York : McGraw-Hill, 2016. — 192 p.
2. Margolis M. Arduino Cookbook. — Sebastopol : O'Reilly Media, 2020. — 622 p.
3. DHT11 Humidity & Temperature Sensor. Datasheet. — Режим доступу: https://www.mouser.com/datasheet/2/758/DHT11-Technical-Data-Sheet-Translated-Version-1143054.pdf
4. HC-SR04 Ultrasonic Sensor. Datasheet. — Режим доступу: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf
5. HC-05 Bluetooth Module AT Command Set. — Режим доступу: https://components101.com/wireless/hc-05-bluetooth-module

Колесник Ірина Сергіївна — кандидат технічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: iskolesnyk@gmail.com

Марунько Андрій Олександрович — студент групи 1СП-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: andreymarunko33@gmail.com

Kolesnyk Iryna Serhiivna — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: iskolesnyk@gmail.com

Marunko Andriy Oleksandrovych — student of group 1SP-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: andreymarunko33@gmail.com

УДК 349.9:004.056

А.О. Лівандовська
Л.О. Майданевич

ГАРМОНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА З ACQUIS ЄС У СФЕРІ КІБЕРБЕЗПЕКИ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ ЄС NIS2

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У доповіді проаналізовано основні аспекти імплементації Директиви ЄС NIS2 в законодавство України. З'ясовано, що впровадження положень Директиви NIS2 є важливим етапом гармонізації українського законодавства з acquis ЄС у сфері кібербезпеки. Реалізація вимог NIS2 сприятиме підвищенню рівня захисту критичної інфраструктури, зміцненню кіберстійкості держави, інтеграції України до європейського цифрового простору та розвитку механізмів міжнародного співробітництва у сфері кібербезпеки. Обґрунтовано, що ефективна адаптація положень Директиви потребує комплексного оновлення законодавства, розвитку інституційної спроможності держави та формування сучасної культури кібербезпеки як у державному, так і в приватному секторах.

Ключові слова: кібербезпека, імплементація права ЄС, Директива NIS2, кіберстійкість, європейська інтеграція.

Abstract

The report analyzes the main aspects of the implementation of the EU NIS2 Directive into the legislation of Ukraine. It has been established that the implementation of the provisions of the NIS2 Directive constitutes an important stage in the harmonization of Ukrainian legislation with the EU acquis in the field of cybersecurity. The implementation of the NIS2 requirements will contribute to enhancing the protection of critical infrastructure, strengthening the cyber resilience of the state, integrating Ukraine into the European digital space, and developing mechanisms for international cooperation in the field of cybersecurity. It is substantiated that the effective adaptation of the Directive's provisions requires comprehensive legislative reform, the development of the institutional capacity of the state, and the formation of a modern cybersecurity culture in both the public and private sectors.

Keywords: cybersecurity, implementation of EU law, NIS2 Directive, cyber resilience, European integration.

Вступ

28 лютого 2022 року – визначна дата в історії України. Саме цього дня, на п'ятий день повномасштабного вторгнення Росії, президент України офіційно підписав заявку на вступ до Європейського Союзу. Це рішення стало не лише рішучим кроком у напрямку європейської інтеграції, а й відповіддю на військову агресію, що загрожувала існуванню української державності. З моменту здобуття незалежності у 1991 році Україна неодноразово декларувала свій європейський вибір. Під час Революції Гідності 2013–2014 років, українці виступили проти відмови тодішньої влади підписати Угоду про асоціацію з ЄС. З того часу Україна прискорила реформи, спрямовані на євроінтеграцію [1]. Власне, в статті 124 в Угоді про асоціацію з ЄС (2014) зазначено, що «сторони визнають важливість наближення чинного законодавства України до права Європейського Союзу. Україна забезпечує поступове приведення своїх чинних законів та майбутнього законодавства у відповідність до acquis ЄС. Таке наближення розпочинається з дати підписання цієї Угоди та поступово поширюватиметься на всі елементи acquis ЄС» [2]. Отже, гармонізація національного законодавства з acquis ЄС в сфері кібербезпеки є нагальним процесом, зокрема: з положеннями Директиви Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2022/2555 від 14 грудня 2022 року (Директива NIS2) [3].

Результати дослідження

Імплементація положень Директиви NIS2 [3] в українське законодавство має враховувати такі основні аспекти:

- *гармонізація з acquis ЄС* (Україна має адаптувати правові норми у сфері кібербезпеки відповідно до вимог цієї директиви, зокрема щодо обов'язків суб'єктів щодо управління ризиками, звітування та співпраці);
- *визначення секторів та суб'єктів* (необхідно створити перелік секторів високої критичності, зокрема енергетики, таранспорту, фінансів, охорони здоров'я, цифрової інфраструктури тощо; також визначити відповідних суб'єктів, що належать до категорій основних і важливих);
- *національна стратегія безпеки* (в Україні необхідно привести у відповідність до вимог директиви національну стратегію кібербезпеки, зокрема щодо цілей, пріоритетів, управлінської системи, механізмів ідентифікації активів, оцінювання ризиків, заходів реагування та відновлення);
- *організаційна структура* (передбачити створення/укомплектування компетентних органів, єдиних контактних пунктів, а також формування мережі CSIRT і EU-CyCLONe для забезпечення транскордонної та міжсекторальної співпраці);
- *обов'язки щодо управління ризиками та звітування* (впровадити обов'язки для суб'єктів щодо управління ризиками, проведення оцінки вразливостей тощо; створення процедур скоординованого оприлюднення вразливостей та використання європейських схем сертифікації кібербезпеки);
- *механізми обміну інформацією* (впровадити механізми добровільного та обов'язкового обміну інформацією між суб'єками, CSIRT, компетентними органами та ENISA, з урахуванням захисту конфіденційної та таємної інформації; забезпечити інтероперабельність систем);
- *реєстри та бази даних* (створити та підтримувати реєстри основних і важливих суб'єктів, а також бази даних реєстрації доменних імен, що відповідають стандартам захисту даних та забезпечать прозорість і доступність інформації для легітимних користувачів);
- *юрисдикція та відповідальність* (визначити юрисдикцію; забезпечити невідворотну відповідальність за порушення в сфері кібербезпеки через адміністративні штрафи та/або інші правозастосовні практики);
- *нагляд та санкції* (встановити механізми нагляду, процедурні гарантії, санкції та відповідальність за порушення вимог, з урахуванням принципів пропорційності та ефективності);
- *міжнародна співпраця* (забезпечити участь України у міжнародних угодах, співпрацю з третіми країнами та міжнародними організаціями у сфері кібербезпеки, обмін розвідданими та досвідом тощо);
- *перегляд та оновлення* (встановити механізм періодичного перегляду національної системи кібербезпеки відповідно до змін у технологічному, політичному та правовому середовищі, з урахуванням рекомендацій та звітів ENISA, мережі CSIRT та інших стейкхолдерів);
- *технічна гармонізація та стандартизація* (заохочувати використання європейських і міжнародних стандартів, технічних специфікацій і схем сертифікації для забезпечення сумісності та високого рівня кібербезпеки);
- *захист персональних даних* (враховувати положення Регламенту ЄС 2016/679 [4] та інших нормативно правових актів щодо захисту персональних даних при опрацюванні інформації, що стосується інцидентів, вразливостей і обміну даними).

Висновок

Імплементація Директиви NIS2 [3] є важливим етапом гармонізації українського законодавства з acquis ЄС в сфері кібербезпеки. Вона сприятиме: підвищенню рівня захисту критичної інфраструктури; зміцненню кіберстійкості держави; інтеграції України до європейського цифрового простору; розвитку механізмів міжнародного співробітництва у сфері кібербезпеки. Ефективна адаптація положень NIS2 потребує комплексного оновлення законодавства, розвитку інституційної спроможності держави та формування сучасної культури кібербезпеки як у державному, так і в приватному секторі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. 28 лютого 2022 року: день, коли Україна офіційно подала заявку на вступ до ЄС. *Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Верховна Рада України*. URL: https://comeuroint.rada.gov.ua/print/75117.html (дата звернення: 25.05.2026)

2. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. *Офіційний вісник України від 26.09.2014 року, №75, том 1, стор. 83, стаття 2125*. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/984_011 (дата звернення: 25.05.2026)
3. Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2022/2555 від 14 грудня 2022 року про заходи для високого спільного рівня кібербезпеки на всій території Союзу, внесення змін до Регламенту (ЄС) № 910/2014 та Директиви (ЄС) 2018/1972 та скасування Директиви (ЄС) 2016/1148 (Директива NIS 2). *Офіційний вісник Європейського Союзу від 27.12.2022 року, /L333/, стор. 80*. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/9a3_001-22 (дата звернення: 25.05.2026)
4. Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних). *Офіційний вісник Європейського Союзу від 04.05.2016 року, /L119/, стор. 1*. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/984_008-16 (дата звернення: 25.05.2026)

Лівандовська Анастасія Олегівна – студентка групи 1БКС-23Б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: anastasialivandovska@gmail.com

Майданевич Леонід Олександрович – канд. філос. наук, доцент кафедри захисту інформації факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, адвокат (Рада адвокатів Вінницької області), м. Вінниця, email: lmaidanevych@gmail.com

Livandovska Anastasiia – student of group 1BKS-23b, Faculty of Information Technologies of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: anastasialivandovska@gmail.com

Maidanevych Leonid – PhD in Philosophical Sciences, Associated Professor, Department of Information Security, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Lawyer, Vinnytsia Bar Council, Vinnytsia, e-mail: lmaidanevych@gmail.com

УДК 621.397.43:004.056

Ільчук Артем
Галина Крайнічук (Шелепало)

ВРАЗЛИВОСТІ IP-КАМЕР ЯК ВЕКТОР КІБЕРЗАГРОЗ: АНАЛІЗ ТА МЕТОДИ ЗАХИСТУ

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Анотація *У роботі проведено аналіз актуальних загроз інформаційній безпеці, пов'язаних із вразливостями IP-камер у системах відеонагляду. Розглянуто статистику незахищених пристроїв за даними пошукової системи Shodan, класифіковано відомі CVE-вразливості та типові вектори атак на IP-камери. Проаналізовано наслідки компрометації систем відеоспостереження: від витоку відеоданих до використання камер як плацдарму для атак на внутрішню мережу. Запропоновано комплекс технічних та організаційних заходів захисту, зокрема застосування VPN-тунелювання на основі WireGuard як методу ізоляції відеотрафіку від відкритої мережі.*

Ключові слова: IP-камери, відеонагляд, кібербезпека, вразливості, CVE, Shodan, VPN, WireGuard, RTSP, захист мережі.

Abstract *This paper analyses current cybersecurity threats related to vulnerabilities in IP cameras used in video surveillance systems. Statistics on exposed devices from the Shodan search engine are reviewed, known CVE vulnerabilities are classified, and typical attack vectors against IP cameras are examined. The consequences of video surveillance system compromise are discussed, ranging from video data leakage to using cameras as a foothold for attacks on internal networks. A set of technical and organisational security measures is proposed, including VPN tunnelling based on WireGuard as a method for isolating video traffic from public networks.*

Keywords: IP cameras, video surveillance, cybersecurity, vulnerabilities, CVE, Shodan, VPN, WireGuard, RTSP, network security.

Вступ

Системи відеонагляду на основі IP-камер набули масового поширення у житловому секторі, на об'єктах критичної інфраструктури та промислових підприємствах. Разом із тим, за даними дослідницької компанії Bitdefender, понад 34 % підключених до Інтернету IP-камер мають критичні або високі вразливості у програмному забезпеченні [1]. Пошукова система Shodan індексує мільйони відкритих відеопристроїв по всьому світу, значна частина яких доступна без будь-якої автентифікації [6]. Така ситуація перетворює IP-камери з інструменту безпеки на вектор кіберзагроз, що вимагає системного аналізу та розробки методів захисту.

Аналіз вразливостей IP-камер та масштаб проблеми

Дослідження у сфері безпеки IP-пристроїв відеонагляду виявили кілька системних класів вразливостей [4, 5]. По-перше, переважна більшість виробників постачають камери із заводськими обліковими даними (admin/admin, admin/12345), які користувачі рідко змінюють. За даними роботи [6], понад 60 % скомпрометованих IP-камер були зламані саме через незмінені заводські паролі. По-друге, прошивки IP-камер часто містять відомі CVE-вразливості, які залишаються невиправленими роками: виробник припиняє підтримку пристрою задовго до закінчення строку його фактичної експлуатації.

Протокол RTSP (Real Time Streaming Protocol), що використовується переважною більшістю IP-камер для передачі відеопотоку, за замовчуванням не передбачає шифрування. Це означає, що перехоплення відеопотоку у незахищеній мережі є тривіальним завданням для зловмисника. Costin [4] класифікував атаки на системи відеонагляду за чотирма векторами: мережеві атаки (перехоплення RTSP, MITM), атаки на вебінтерфейс (XSS, CSRF, обхід автентифікації), атаки на прошивку (переповнення буфера, впровадження команд) та атаки через хмарну інфраструктуру виробника.

За даними пошукової системи Shodan значну частку підключених до Інтернету пристроїв становлять IP-камери з відкритими портами 554 (RTSP), 80/8080 (HTTP вебінтерфейс) та 37777 (Dahua) [6]. Аналіз результатів пошуку за запитом «RTSP camera» виявляє тисячі камер, відеопотік з яких доступний без автентифікації в реальному часі. Масштабним інцидентом є ботнет Mirai, який скомпрометував понад 600 000 IoT-пристроїв, серед яких IP-камери становили найбільшу частку, і здійснив наймасштабнішу DDoS-атаку в історії з пропускною здатністю понад 1 Тбіт/с [5].

Дослідження Kalbo et al. [6] показує, що атаки на IP-системи відеонагляду реалізуються на трьох рівнях: фізичному (несанкціонований доступ до пристрою), мережевому (перехоплення незашифрованого RTSP-потоку, ARP-спуфінг) та програмному (вразливості прошивки, хмарного API).

Особливу небезпеку становить останній вектор: компрометація хмарного сервісу виробника надає зловмиснику доступ одразу до всіх підключених до нього пристроїв.

Методи захисту відеотрафіку та порівняльний аналіз

Аналіз існуючих підходів до захисту IP-систем відеонагляду [1-5] дозволяє виділити три основні стратегії. Перша – сегментація мережі: розміщення камер в ізольованій VLAN із забороною прямого доступу з Інтернету. Ефективна, але потребує керованої мережевої інфраструктури та недоступна для мобільних або розподілених інсталяцій. Друга – RTSP over TLS: шифрування відеопотоку на транспортному рівні. Підтримується лише частиною пристроїв. Третя – VPN-тунелювання: інкапсуляція всього відеотрафіку у зашифрований тунель між камерою та сервером.

VPN-тунелювання на основі протоколу WireGuard є найбільш універсальним підходом, оскільки не залежить від підтримки шифрування конкретним пристроєм [7]. Відеопотік шифрується алгоритмом ChaCha20-Poly1305 (256-бітний ключ) до виходу у будь-який канал зв'язку – відкрита мережа, Wi-Fi або 4G – і розшифровується лише на авторизованому сервері. Аутентифікація на основі криптографічного ключа Curve25519 унеможливлює підключення без знання приватного ключа (обчислювальна складність близько 2^{128} операцій). Принципово, що медіасервер прив'язується до внутрішнього VPN-інтерфейсу і стає фізично невидимим з відкритої мережі. У табл. 1 наведено порівняння підходів до захисту RTSP-відеопотоку за ключовими критеріями безпеки.

Таблиця 1 – Порівняння методів захисту RTSP-відеопотоку

Критерій	**Без захисту**	**VLAN сегментація**	**RTSP over TLS**	**VPN (WireGuard)**	**Хмара виробника**
Шифрування трафіку	Ні	Ні	TLS 1.2+	ChaCha20 256 біт	AES-128 (сервер)
Видимість у мережі	Відкрита	Ізольована	Відкрита	Прихована (VPN)	Хмара вир.
Аутентифікація	Пароль	Пароль	Сертифікат TLS	Curve25519 ключ	Акаунт вир.
Захист від Mirai/brute-force	Ні	Частково	Частково	Так	Частково
Залежність від виробника	Низька	Низька	Низька	Відсутня	Критична
Мобільна інсталяція (4G)	Так	Ні	Так	Так	Так

Висновки

Проведений аналіз показав, що IP-камери є одним із найвразливіших класів підключених пристроїв: стандартні паролі, невиправлені CVE-вразливості та передача відеопотоку у відкритому вигляді через RTSP перетворюють системи відеонагляду на вектор масштабних кібератак, що підтверджується інцидентом ботнету Mirai. Найбільш ефективним підходом з точки зору рівня захисту, незалежності від виробника та сумісності з мобільними мережами є VPN-тунелювання з використанням WireGuard: наскрізне шифрування ChaCha20-Poly1305, аутентифікація Curve25519 та повна ізоляція медіасервісів від відкритої мережі незалежно від типу каналу зв'язку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Chamasemani F. F., Affendey L. S. Systematic review and classification on video surveillance systems. International Journal of Information Technology and Computer Science. 2013. Vol. 5, No. 7. P. 87-96.
URL: https://www.mecs-press.org/ijitcs/ijitcs-v5-n7/v5n7-11.html. (Дата звернення 02.06.2026)
2. Tsakanikas V., Dagiuklas T. Video surveillance systems – current status and future trends. Computers & Electrical Engineering. 2018. Vol. 70. P. 736-753. URL: https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2017.11.011
3. Golovin O. M., Sapunova N. O. Evoliutsiia system videospostezhennia. Information Technologies and Systems. 2025. Vol. 3, No. 3. P. 56-75. URL: https://nasu-periodicals.org.ua/index.php/its/article/view/20080/20943 (Дата звернення 02.06.2026)
4. Costin A. Security of CCTV and video surveillance systems: threats, vulnerabilities, attacks, and mitigations. Proc. 6th Intl. Workshop on Trustworthy Embedded Devices. Vienna, 2016. P. 45-54. URL: https://www.researchgate.net/publication/307866768
5. Vennam P. et al. Attacks and preventive measures on video surveillance systems: a review. Applied Sciences. 2021. Vol. 11, No. 12. P. 5571. URL: https://doi.org/10.3390/app11125571
6. Kalbo N., Mirsky Y., Shabtai A., Elovici Y. The security of IP-based video surveillance systems. Sensors. 2020. Vol. 20, No. 17. P. 4806. URL: https://arxiv.org/abs/1910.10749 (Дата звернення 02.06.2026)
7. Raja A. IoT Security by Design. IoT For All. URL: https://www.iotforall.com/iot-security-by-design (Дата звернення 02.06.2026)

Ільчук Артем Олександрович – студент групи БКС-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця. E-mail: ilchuk1414@gmail.com

Шелепало (Крайнічук) Галина Василівна – к.фіз-мат.н., доцент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця. E-mail: hv.shelepalo@vntu.edu.ua

Ilchuk Artem Oleksandrovych – student of the group BKS-22b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Shelepalo (Krainichuk) Halyna Vasylivna – Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor of the Department of Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 517.9

М.О. Поліщук
О.І. Тютюнник

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АНАЛІТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА АЛГОРИТМІВ РІЗНИХ LLM МОДЕЛІВ ШІ ПРИ РОЗВ'ЯЗУВАННІ ВИЗНАЧЕНИХ ІНТЕГРАЛІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Роботу присвячено порівняльному дослідженню можливостей сучасних нейромережевих архітектур (GPT-4o, DeepSeek, Grok, Claude, Gemini) у розв'язанні задач інтегрального числення. На прикладі визначеного інтеграла, що потребує застосування універсальної тригонометричної підстановки, проаналізовано різні алгоритмічні стратегії: від використання готових аналітичних формул до покрокового академічного виведення результату. Особливу увагу приділено верифікації математичної точності та виявленню дефектів логіки обчислень. У ході дослідження ідентифіковано проблему «контекстуального дрейфу» — схильності ШІ до самовільної зміни вхідних параметрів задачі під впливом розповсюджених шаблонів, що критично впливає на достовірність результатів. Отримані дані дозволяють визначити межі застосування ШІ як допоміжного інструменту в курсі вищої математики.

Ключові слова: вища математика, штучний інтелект, LLM, визначений інтеграл, підстановка Вейєрштрасса, символьні обчислення, контекстуальний дрейф, верифікація даних.

Abstract

The work is dedicated to a comparative study of the capabilities of modern neural network architectures (GPT-4o, DeepSeek, Grok, Claude, Gemini) in solving integral calculus problems. Using the example of a definite integral that requires the universal trigonometric substitution, various algorithmic strategies are analyzed: from the use of ready-made analytical formulas to step-by-step academic derivation of the result. Special attention is paid to the verification of mathematical accuracy and the detection of computational logic defects. During the study, the problem of «contextual drift» was identified — the tendency of AI to arbitrarily change the input parameters of a task under the influence of common patterns, which critically affects the reliability of the results. The obtained data allow for determining the boundaries of using AI as an auxiliary tool in the higher mathematics course.

Keywords: higher mathematics, artificial intelligence, LLM, definite integral, Weierstrass substitution, symbolic computation, contextual drift, data verification.

Вступ

Великі мовні моделі (LLM) штучного інтелекту — це сучасний інструмент символьних та чисельних обчислень, що активно інтегрується в освітній процес з вищої математики. На відміну від класичних систем комп'ютерної алгебри, які діють за жорсткими детермінованими алгоритмами, ШІ генерує розв'язки на основі ймовірнісних підходів, що дозволяє імітувати покрокове людське мислення, але водночас створює ризики математичних похибок.

Результати дослідження

Візьмемо для прикладу інтеграл $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2+\cos x}\,dx$.

Для перевірки точності, спочатку розв'яжемо вираз за допомогою системи комп'ютерної алгебри, а потім порівняємо з результатами отриманими з використанням сучасних нейромережевих архітектур.

Для верифікації було використано систему комп'ютерної алгебри WolframAlpha, яка надала точний аналітичний результат: $I = \frac{\pi}{3\sqrt{3}} \approx 0,6046$. Основним методом розв'язання було визначено універсальну тригонометричну підстановку $t = tg\left(\frac{x}{2}\right)$, що приводить підінтегральну функцію до

раціонального вигляду $\frac{2}{t^2+3}$. Цей результат прийнято за еталон (Ground Truth) для подальшого порівняння нейромережевих моделей.

Результати досліджень

GPT-4o — флагманська мультимодальна ШІ-модель від OpenAI. Для розв'язання даного інтеграла використала готову складну функцію $\int \frac{dx}{a+b\cos(x)}$. Розв'язання виглядає дуже акуратно і швидко веде до відповіді. З мінусів можна зазначити відсутність еталонного рішення, бо маловідома формула може заплутати користувача.

DeepSeek — потужна генеративна модель ШІ та однойменна китайська дослідницька компанія. При розв'язанні вказана модель використала правильну термінологію «підстановка Вейєрштрасса». Точність результату в межах [0, 1]. Особливістю розв'язку можна зазначити те, що дана модель використала запис через квадрат $\sqrt{3}^2$ у знаменнику — це дуже хороший педагогічний хід, який полегшує перевірку формули арктангенса.

Grok — чат-бот зі ШІ, створений компанією xAI Ілона Маска. Дуже швидко будує складні математичні вирази. Навіть при помилковій відповіді, сама структура розв'язання виглядає професійно та послідовно. Найбільша слабкість — це здатність самовільно змінити умову задачі (наприклад, межу інтегрування) під впливом типових шаблонів, то ж потребує обов'язкової перевірки кожного кроку, оскільки може видати «правильне рішення іншої задачі».

Claude 3.5 — це один із нацпрогресивніших чат-ботів та ШІ на основі великих мовних моделей (LLM), його розробила компанія Anthopic. Проявляє себе як «педагог-аналітик», чиєю беззаперечною перевагою є найвищий рівень математичної культури, використання точної термінології та ідеальне візуальне оформлення символьних записів із наочним виділенням констант, хоча надмірна обережність у твердженнях та значна кількість супровідного тексту іноді можуть розмивати фокус безпосередньо з самих обчислювальних операцій.

Gemini — це сучасний мультимодальний ШІ від компанії Google. Функціонує як «системний контролер», що зосереджується на логічній цілісності процесу та акцентує на критичних точках верифікації, як-от коректність заміни змінної та перевірка області визначення функції, вдало балансуючи між швидкістю та деталізацією, проте іноді демонструє надмірну багатослівність у поясненнях очевидних математичних переходів, що може дещо ускладнювати сприйняття сухого технічного звіту.

Для узагальнення результатів проведеного аналізу та наочного порівняння особливостей роботи різних LLM-моделей отримані спостереження було систематизовано у вигляді таблиці. У ній відображено основні підходи моделей до розв'язання математичних задач на прикладі визначеного інтеграла, рівень точності отриманих результатів, а також характерні особливості формування пояснень і представлення розв'язку.

Табл. 1. Порівняння якості розв'язання математичних задач різними LLM-моделями

Модель	Методологія	Точність	Пояснення
GPT-4o	Формульний підхід	100%	Стисле, орієнтоване на довідник.
DeepSeek	Академічне виведення	100%	Детальне, з покроковою заміною.
Grok	Шаблонна підстановка	0%	Помилкове (зміна умов).
Claude 3.5	Педагогічний аналіз	100%	Висока наочність перетворень.
Gemini	Системна верифікація	100%	Акцент на перерахунку меж.

Висновки

Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що вибір конкретної моделі ШІ для розв'язання задач вищої математики має базуватися на пріоритетах користувача, оскільки кожна архітектура демонструє унікальні функціональні переваги та обмеження.

GPT-4o виявляється найбільш ефективним у ситуаціях, що потребують миттєвої верифікації фінального результату складних обчислень. Завдяки доступу до широкої бази аналітичних шаблонів, модель працює як потужний «інженерний калькулятор». Її доцільно використовувати для перевірки відповідей у прикладних задачах, де покрокове виведення не є критично важливим, а головним критерієм є швидкість.

DeepSeek є оптимальним інструментом для освітнього процесу та підготовки академічних звітів. Здатність моделі до детального відтворення класичних алгоритмів дозволяє використовувати її як інтерактивний посібник. Вона є незамінною у випадках, коли необхідно продемонструвати повний логічний ланцюжок перетворень — від вибору заміни змінної до фінального спрощення виразу.

Claude 3.5 демонструє найкращі результати при підготовці наукових публікацій та тез конференцій. Високий рівень математичної культури та ідеальне візуальне оформлення символьних записів роблять цю модель найкращим вибором для ситуацій, де важлива не лише правильність обчислень, а й професійна презентація результатів із використанням точної термінології.

Gemini найкраще проявляє себе в задачах, що потребують підвищеного контролю за логічною цілісністю та верифікацією «тонких місць» алгоритму. Цю модель варто обирати для складних інтегралів, де існує високий ризик помилитися в області визначення чи при перерахунку меж інтегрування, оскільки вона акцентує увагу саме на системній перевірці цих вузлів.

Отже, найкращим варіантом для навчання та студентської роботи є DeepSeek. Він продемонстрував найбільш «чесний» математичний підхід. Замість того, щоб просто видати цифру, він крок за кроком відтворює логіку підстановки Вейєрштрасса, перераховує межі та спрощує вирази. Якщо метою є зрозуміти хід розв'язання, то DeepSeek наразі є найбільш надійним асистентом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Фіхтенгольц Г. М. Курс диференціального та інтегрального числення .Т. 3. - Київ : Наукова думка, 2003. 800 с.
2. Мейзлер Д. Г. Обчислення інтегралів: навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей. - Вінниця: ВНТУ, 2018.
3. Imani S., Du L., Shrivastava H. MathPrompter: Mathematical Reasoning using Large Language Models. *arXiv preprint arXiv:2303.05398*. 2023.

Поліщук Максим Олександрович – студент групи 2 БС-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: 04-25-128.stud@vntu.edu.ua

Тютюнник Оксана Іванівна – доцент кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: tyutyunnik@vntu.edu.ua

Maxym Polischuck – student of group 2 SS-25b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: 04-25-128.stud@vntu.edu.ua

Oksana Tiutiunnyk – PhD (Pedagogics), Associate Professor of the Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, e-mail: tyutyunnik@vntu.edu.ua

УДК 004.4:37.091.26

А. С. Гапонюк

РОЗРОБКА ВЕБОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ТЕСТІВ ТА ОЦІНЮВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *У роботі представлено розробку веборієнтованої системи для автоматизованого формування навчальних тестів та оцінювання аналітичних навичок учнів. Розглянуто архітектуру клієнт-серверної системи з використанням мікрофреймворку FastAPI та бази даних PostgreSQL. Описано програмну реалізацію генерації завдань за когнітивними рівнями Блума та розробку кросбраузерного клієнтського інтерфейсу на базі React. Наведено результати функціонального тестування розроблених засобів.*

Ключові слова: веборієнтована система, електронне тестування, таксономія Блума, FastAPI, React, критичне мислення.

Abstract. *The paper presents the development of a web-oriented system for the automated generation of educational tests and the assessment of students' analytical skills. The client-server architecture using the FastAPI microframework and PostgreSQL database is considered. The software implementation of task generation according to Bloom's cognitive levels and the development of a cross-browser client interface based on React are described. The results of functional testing of the developed tools are presented.*

Keywords: web-oriented system, electronic testing, Bloom's taxonomy, FastAPI, React, critical thinking.

Вступ

Забезпечення об'єктивного та якісного контролю знань є критично важливим фактором у сучасному освітньому процесі, особливо в умовах дистанційного навчання. Традиційні системи електронного тестування часто орієнтовані лише на перевірку запам'ятовування фактів і не мають засобів для оцінювання аналітичних навичок. Вирішення цієї проблеми полягає у впровадженні методів оцінювання за таксономією Блума та створенні сучасних веборієнтованих рішень, які автоматизують генерацію збалансованих тестів і збір багатовимірної аналітики успішності.

Архітектура веборієнтованої системи

Структурним ядром серверної частини системи виступає мікрофреймворк FastAPI мовою Python, який забезпечує високу швидкодію та асинхронну обробку HTTP-запитів за принципами REST API. Для збереження масивів тестових завдань, метаданих (рівень складності, тема) та результатів учнів використовується реляційна система управління базами даних PostgreSQL. Клієнтська частина реалізована за допомогою бібліотеки React (TypeScript), що гарантує кросбраузерність та адаптивність інтерфейсу як для вчителів, так і для учнів.

Програмна реалізація алгоритмів генерації та аналітики

Керуюча логіка серверної частини містить алгоритм автоматичної вибірки питань, який формує індивідуальні варіанти тестів, збалансовані за когнітивними рівнями Блума (від простого відтворення до синтезу та оцінювання). Обмін даними між клієнтом та сервером відбувається у форматі JSON із використанням схем валідації Pydantic. Модуль аналітики обробляє масиви зібраних відповідей та генерує агреговану статистику, яка візуалізується у панелі вчителя у вигляді графіків та діаграм, дозволяючи відстежувати розвиток критичного мислення учнів у динаміці.

Результати дослідження

Функціональне тестування розробленої системи підтвердило високу ефективність запропонованої архітектури. Алгоритми генерації тестів коректно формують варіанти згідно із заданими критеріями. Час відгуку API-маршрутизатора при формуванні багатовимірної аналітики залишається на стабільно

низькому рівні. Клієнтський інтерфейс успішно пройшов перевірку на коректність відображення у сучасних браузерах (Google Chrome, Safari, Firefox).

Висновки

Розроблена веборієнтована система успішно розв'язує завдання автоматизації тестування та оцінювання критичного мислення. Використання сучасного технологічного стеку (FastAPI, React, PostgreSQL) дозволило створити надійний, масштабований інструмент із зручним інтерфейсом, що робить його готовим до практичного впровадження у навчальних закладах та на платформах дистанційної освіти.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Krathwohl D. R. A revision of Bloom's taxonomy: An overview // Theory into practice. 2002. Vol. 41, No. 4. P. 212–218.
2. Richardson L., Ruby S. RESTful Web APIs. O'Reilly Media, Inc., 2013. 406 p.
3. Офіційна документація мікрофреймворку FastAPI. URL: https://fastapi.tiangolo.com/
4. Офіційна документація бібліотеки React. URL: https://react.dev/

Гапонюк Аліна Сергіївна – студентка групи 3пі-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: haponiukalina@gmail.com.

Науковий керівник: ***Рейда Олександр Миколайович*** – к.т.н. доцент кафедри ПЗ, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Haponiuk Alina Serhiivna – student of group 3PI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: haponiukalina@gmail.com.

Supervisor: ***Reyda Oleksandr Mykolaiovych***. – Ph.D. associate professor of the Department of Computer Science, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.056(75)

Нікіта Прокопчук
Галина Крайнічук (Шелепало)

АНАЛІЗ ТИПОВИХ ВРАЗЛИВОСТЕЙ КОНФІГУРАЦІЙ СЕРВІСІВ IAM, S3 ТА EC2 У СЕРЕДОВИЩІ AWS

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *У роботі систематизовано типові вразливості конфігурацій хмарних сервісів Amazon Web Services: управління ідентифікацією та доступом (IAM), об'єктного сховища (S3) та обчислювальних ресурсів (EC2). Для кожної категорії описано сценарії експлуатації, реальні інциденти та кількісні оцінки критичності за шкалою CVSS v3.1. Сформовано ієрархічну класифікацію загроз та обґрунтовано пріоритетність заходів із мінімізації ризиків у контексті моделі спільної відповідальності AWS.*

Ключові слова: AWS, IAM, S3, EC2, некоректна конфігурація, вразливість, CVSS, хмарна безпека, аналіз ризиків.

Abstract. *The paper systematises typical configuration vulnerabilities of Amazon Web Services cloud services: Identity and Access Management (IAM), Simple Storage Service (S3), and Elastic Compute Cloud (EC2). For each category, exploitation scenarios, real-world incidents, and quantitative criticality scores according to the CVSS v3.1 scale are described. A hierarchical threat classification is proposed and the priority of risk mitigation measures is justified within the AWS Shared Responsibility Model.*

Keywords: AWS, IAM, S3, EC2, misconfiguration, vulnerability, CVSS, cloud security, risk analysis.

Вступ

Модель спільної відповідальності AWS (Shared Responsibility Model) покладає на користувача повний контроль над безпекою конфігурацій хмарних сервісів [1]. Попри широку доступність офіційних рекомендацій, 68 % усіх хмарних інцидентів у 2024 році спричинені саме помилками налаштувань, а не вразливостями самої платформи [2]. Ключовими об'єктами компрометації залишаються три сервіси: Identity and Access Management (IAM) як точка входу для більшості атак на облікові дані, Simple Storage Service (S3) як джерело масштабних витоків даних та Elastic Compute Cloud (EC2) як обчислювальний ресурс, що піддається мережевим атакам. Систематизація типових вразливостей цих сервісів із кількісною оцінкою критичності дозволяє сформувати обґрунтовану пріоритетність заходів захисту [3].

Вразливості сервісу IAM

Сервіс IAM є глобальним механізмом авторизації, тому його компрометація відкриває доступ до всієї інфраструктури акаунта. Найкритичнішою вразливістю є відсутність багатофакторної автентифікації (MFA) у поєднанні з довготривалими ключами доступу (Access Keys). Якщо статичний ключ потрапляє до публічного репозиторію GitHub або викрадається через фішинг, зловмисник отримує повну карту інфраструктури через команди aws ec2 describe-instances, aws s3 ls, aws iam list-users без жодних додаткових бар'єрів. За даними Palo Alto Networks Unit 42, у 58 % досліджених AWS-акаунтів виявлено принаймні одного користувача з привілеями, що суттєво перевищують службову необхідність [2]. Окремий вектор становлять надлишкові політики з конструкцією «Action»: «*» на «Resource»: «*», які нерідко мігрують із тестових конфігурацій у продуктивне середовище. За шкалою CVSS v3.1 відсутність MFA оцінюється у 8.8 балів (High), а надлишкові ключі доступу старші 90 днів – у 4.5 (Medium) [4].

Вразливості сервісу S3

Головним вектором атак на S3 є ненавмисне надання публічного доступу до бакетів із конфіденційними даними. Зловмисники застосовують методи перебору типових імен (company-backup, static-assets, logs) та аналіз SSL-сертифікатів через сервіс crt.sh для виявлення асоційованих субдоменів. Інструменти на кшталт S3Scanner перевіряють сотні імен бакетів за секунду, після чого звичайний HTTP GET-запит до відкритого ресурсу повертає повний список об'єктів без автентифікації. Показовим є витік даних Capital One у 2019 році: через SSRF-вразливість веб-застосунку зловмисник отримав доступ до сервісу метаданих EC2, викрав ключі IAM-ролі та скомпрометував понад 100 мільйонів

записів клієнтів [5]. Додатковим фактором ризику є відсутність шифрування даних у стані спокою: навіть увімкнена опція «Block Public Access» не захищає від витоку, якщо Bucket Policy явно надає доступ стороннім принципалам. CVSS-бал публічного доступу до S3 становить 9.8 (Critical), відсутності шифрування – 5.3 (Medium) [4].

Вразливості сервісу EC2

Для EC2 основним вектором є некоректне налаштування груп безпеки (Security Groups): відкриття портів SSH (22) або RDP (3389) для діапазону 0.0.0.0/0 дозволяє будь-якому користувачу інтернету ініціювати з'єднання з інстансом. Пошукові системи Shodan та Censys індексують такі інстанси автоматично, після чого застосовуються інструменти брутфорсу або модулі Metasploit для експлуатації вразливостей конкретних версій сервісів. Окрему загрозу становить відсутність прив'язаних IAM-ролей до EC2-інстансів: якщо розробники зберігають статичні ключі в змінних середовища, зловмисник після отримання доступу до інстансу витягує їх через звернення до сервісу метаданих за адресою 169.254.169.254. У 2023–2024 рр. набув поширення сценарій прихованого криптомайнінгу: після компрометації запускаються процеси XMRig із навантаженням CPU до 100 % та аномальним вихідним трафіком на майнінг-пули, що без автоматизованого моніторингу може залишатися непоміченим тижнями [3]. CVSS-бал відкритого порту управління становить 8.6 (High), відсутності IAM-ролі – 3.9 (Low) [4].

Висновки

Проведений аналіз демонструє, що вразливості конфігурацій IAM, S3 та EC2 мають чітку ієрархію критичності: найвищий пріоритет усунення отримують публічний доступ до S3-бакетів (CVSS 9.8) та відсутність MFA в IAM (CVSS 8.8), далі – відкриті порти управління EC2 (CVSS 8.6). Спільною рисою всіх категорій є кумулятивний ефект: поєднання двох і більше некритичних налаштувань (відсутність MFA + надлишкові права + незашифрований S3) створює ланцюгову вразливість із катастрофічними наслідками, що підтверджується реальними інцидентами [5]. Отримана класифікація слугує основою для формування бази правил автоматизованих засобів аудиту класу CSPM та визначення пріоритетів у процесах безперервного моніторингу хмарної інфраструктури.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. AWS Shared Responsibility Model / Amazon Web Services, Inc. URL: https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/ (дата звернення: 24.03.2026).
2. Palo Alto Networks Unit 42. Cloud Threat Report 2024. URL: https://www.paloaltonetworks.com/prisma/unit42-cloud-threat-research (дата звернення: 02.03.2026).
3. Скоринович Б. В., Лах Ю. В. Аналіз методів моніторингу стану безпеки в хмарному середовищі. Сучасний захист інформації. 2025. № 1(61). С. 298–310. DOI: 10.31673/2409-7292.2025.012256.
4. NVD – CVSS v3 Calculator / National Institute of Standards and Technology. URL: https://nvd.nist.gov/vuln-metrics/cvss/v3-calculator (дата звернення: 27.05.2026).
5. Top Threats to Cloud Computing: Egregious Eleven / Cloud Security Alliance. 2022. URL: https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/top-threats-to-cloud-computing-egregious-eleven/ (дата звернення: 24.03.2026).

Прокопчук Нікіта Павлович – студент групи БКС-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця. E-mail: nikusha1305@gmail.com.

Шелепало (Крайнічук) Галина Василівна – к.фіз-мат.н., доцент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця. E-mail: hv.shelepalo@vntu.edu.ua

Prokopchuk Nikita Pavlovich – student of the group BKS-22b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. E-mail: nikusha1305@gmail.com.

Shelepalo (Krainichuk) Halyna Vasylivna – Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor of the Department of Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. E-mail: hv.shelepalo@vntu.edu.ua

УДК 004.424

І.Я. Урсол
І.С. Колесник

Апаратно-програмна система контролю безпеки житлового приміщення під час аварійних ситуацій

Вінницький національний технічний університет

Анотація.
У представленій роботі розглянуто принципи побудови розподіленої гібридної системи контролю безпеки житлового приміщення на основі мікроконтролерів ESP32 та ESP8266. Описано архітектуру бездротової сенсорної мережі (WSN), що складається з центрального хабу та віддалених вузлів-сателітів. Запропоновано алгоритм асинхронної міжмашинної взаємодії (M2M) за протоколом MQTT для локалізації аварійних ситуацій (витік газу, затоплення, проникнення, сейсмічна активність). Реалізовано мобільний інтерфейс для дистанційного керування. Проведено тестування відмовостійкості та швидкодії системи.
Ключові слова: інтернет речей, IoT, система безпеки, розумний дім, розподілена мережа, ESP32, ESP8266, MQTT, міжмашинна взаємодія, датчик витоку газу.

Abstract.
In the presented paper, the principles of designing a distributed hybrid residential security control system based on ESP32 and ESP8266 microcontrollers are considered. The architecture of a wireless sensor network (WSN) consisting of a central hub and remote satellite nodes is described. An algorithm for asynchronous machine-to-machine (M2M) interaction using the MQTT protocol for localizing emergency situations (gas leak, flooding, intrusion, seismic activity) is proposed. A mobile interface for remote control was implemented. Tests were conducted to evaluate the system's fault tolerance and performance.
Keywords: internet of things, IoT, security system, smart home, distributed network, ESP32, ESP8266, MQTT, machine-to-machine interaction, gas leak sensor.

Вступ

Сучасні інформаційні технології та концепція «Інтернету речей» (IoT) активно впроваджуються у сферу автоматизації та захисту житла. Більшість існуючих бюджетних систем безпеки є дротовими або локальними, що суттєво обмежує їх масштабованість та ускладнює монтаж у готових інтер'єрах. Крім того, комерційні рішення часто залежать від хмарних серверів, що призводить до затримок у спрацюванні під час перебоїв з інтернет-з'єднанням.

Одним із перспективних напрямів є використання бездротових сенсорних мереж (WSN) та парадигми граничних обчислень (Edge Computing), які дозволяють здійснювати децентралізований збір даних та забезпечувати миттєве автономне реагування на загрози.

Метою роботи є розроблення розподіленої гібридної апаратно-програмної IoT-системи контролю безпеки житлового приміщення та дослідження алгоритмів підвищення надійності передачі тривожних сигналів у режимі реального часу.

Основна частина

Розроблена система складається з центрального керуючого хабу, віддалених бездротових вузлів-сателітів, виконавчого блоку та мобільного додатка користувача. Обмін даними між апаратними компонентами здійснюється бездротовим шляхом за допомогою технології Wi-Fi та протоколу MQTT, що забезпечує роботу системи в межах локальної мережі без необхідності прокладання сигнальних кабелів. Кожне повідомлення від датчиків передається до обчислювального ядра хабу, де виконується його попередня фільтрація та аналіз.

Для визначення стану середовища використано комплекс різнотипних датчиків. Головний хаб (на базі ESP32) дозволяє визначати рівень сейсмічної активності за допомогою модуля MPU-6050

та концентрацію метану в режимі реального часу за допомогою датчика MQ-2. Отримані координати прискорення та значення загазованості безпосередньо обробляються центральним процесором. Віддалені вузли (на базі ESP8266) виконують точковий моніторинг протікання води та цілісності периметра (PIR-сенсор і геркони).

Алгоритм обробки сенсорних даних та прийняття рішень щодо локалізації аварії виконується у декілька етапів, як наведено на рисунку 1.



Рисунок 1 – Алгоритм обробки сенсорних даних та M2M-взаємодії у розподіленій системі

На першому етапі визначається стан кожного датчика: система порівнює поточні показники із заданими безпечними порогами. Зокрема, для аналогових датчиків (MQ-2, Water Sensor) вимірюється рівень напруги на АЦП — якщо він перевищує норму, фіксується загроза. Для цифрових датчиків охорони периметра аналізується логічний рівень на GPIO портах, зміна якого генерує апаратне переривання. Для модуля MPU-6050 аналізується зміна прискорення по трьох осях між послідовними циклами вимірювань.

На другому етапі отримана інформація з усіх датчиків агрегується та порівнюється із шаблонами тривожних подій. Наприклад, спрацювання геркона на вхідних дверях відповідає сценарію «Проникнення», а фіксація води вузлом-сателітом — сценарію «Затоплення». Для розпізнавання комплексних загроз центральний хаб об'єднує власні локальні дані з MQTT-повідомленнями від віддалених плат, що дозволяє визначити, який саме виконавчий механізм (реле води чи газу) необхідно активувати.

На третьому етапі виконується стабілізація результатів вимірювань. Оскільки під час роботи аналогових сенсорів та механічних контактів можуть виникати короткочасні помилки (через дрібні побутові випари на кухні, вібрації від закриття дверей або шуми АЦП), тривожна подія

підтверджується лише після програмної фільтрації. Застосовується алгоритм ковзного середнього для згладжування даних MQ-2 та алгоритм усунення брязкання контактів (debouncing) для герконів. Це дозволяє усунути випадкові хибні спрацьовування та підвищити стабільність роботи системи безпеки.

Інтерфейс керування системою реалізовано у вигляді кросплатформного мобільного додатка. Для відображення телеметрії та поточного стану системи використовується підписка на відповідні MQTT-топіки. Інтерфейс забезпечує відображення поточного статусу загроз, кнопок керування електроклапанами, а також можливість дистанційного калібрування датчиків.

Тестування системи проводилось шляхом емуляції базових аварійних ситуацій (витік газу, протікання, вібрації) по 50 повторень кожної в різних умовах розміщення вузлів. Встановлено, що оптимальною є робота сателітів у зоні стабільного покриття домашньої Wi-Fi мережі (до 15–20 метрів від роутера). Аналіз швидкодії показав, що завдяки застосуванню парадигми граничних обчислень (Edge Computing), середній час автономної реакції системи на аварію (від детекції до перекриття комунікацій реле) становить 300–400 мс.

Висновки

Розроблено розподілену апаратно-програмну систему контролю безпеки з використанням мікроконтролерів сімейства ESP та протоколу MQTT. Обґрунтовано вибір дворівневої гібридної архітектури, що дозволило виключити необхідність прокладання сигнальних кабелів та знизити енергоспоживання сенсорної мережі. Запропонований алгоритм M2M-взаємодії та локальної фільтрації даних забезпечує високу швидкість автоматичної локалізації аварій (до 0,4 с), мінімізуючи вплив людського фактора та запобігаючи масштабним матеріальним збиткам.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРЫ

1. Cameron N. Electronics Projects with the ESP8266 and ESP32: Building Web Pages, Applications, and WiFi Enabled Devices. Berkeley: Apress, 2021. 272 p.
2. Соколов А.В. Бездротові сенсорні мережі: архітектура та протоколи. Київ: Наукова думка, 2022. 304 с.
3. MQTT Version 3.1.1 Specification. OASIS Standard. Режим доступу: https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html
4. ESP32 Series Datasheet. Espressif Systems. Режим доступу: https://www.espressif.com/

Колесник Ірина Сергіївна — кандидат технічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: iskolesnyk@gmail.com

Урсол Іван Ярославович — студент групи 1СП-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: tualuata@gmail.com

Kolesnyk Iryna Serhiivna — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: iskolesnyk@gmail.com

Ursol Ivan Yaroslavovych — student of group 1SP-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: tualuata@gmail.com

УДК 004.75

А. О. Козійчук

ІНТЕГРАЦІЯ ХМАРНИХ І ЛОКАЛЬНИХ IT-СИСТЕМ: ОГЛЯД iPaaS-ПЛАТФОРМ ТА КОНТЕЙНЕРНОЇ ОРКЕСТРАЦІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто проблему інтеграції хмарних і локальних (on-premise) IT-систем у гібридних інформаційних ландшафтах. Проаналізовано два основні підходи — інтеграційні платформи як сервіс (iPaaS) та контейнерну оркестрацію на базі Kubernetes. Виконано їх порівняння за критеріями моделі розгортання, рівня абстракції, керованості та сфери застосування, а також окреслено ключові виклики гібридної інтеграції.

Ключові слова: інтеграція IT-систем, гібридна інтеграція, хмарні обчислення, iPaaS, контейнеризація, Kubernetes.

Abstract

The problem of integrating cloud and on-premise IT systems in hybrid information landscapes is considered. Two main approaches are analyzed — integration platform as a service (iPaaS) and container orchestration based on Kubernetes. Their comparison by the criteria of deployment model, abstraction level, manageability and application area is carried out, and the key challenges of hybrid integration are outlined.

Keywords: IT systems integration, hybrid integration, cloud computing, iPaaS, containerization, Kubernetes.

Вступ

Перехід організацій до хмарних обчислень рідко буває повним: критичні або успадковані системи з міркувань безпеки, регуляторних вимог чи вартості міграції залишаються в локальній інфраструктурі (on-premise). Унаслідок цього формується гібридний IT-ландшафт, у якому хмарні та локальні системи мають працювати узгоджено [1]. Це породжує окремий клас задач — гібридну інтеграцію, ускладнену мережевими бар'єрами, вимогами безпеки, латентністю та потребою узгодженості даних між середовищами.

Для розв'язання цих задач сформувалися два провідні підходи: інтеграційні платформи як сервіс (iPaaS, Integration Platform as a Service) та контейнерна оркестрація. Метою роботи є огляд і порівняльний аналіз цих підходів до інтеграції хмарних і локальних IT-систем.

Результати дослідження

Гібридна інтеграція реалізується кількома типовими патернами: синхронізація даних між сховищами (data synchronization), інтеграція, кероване через API (API-led connectivity), та подієво-орієнтований обмін через брокери повідомлень, розгорнуті в гібридному режимі. Вибір патерну визначається вимогами до узгодженості та допустимою затримкою.

iPaaS — хмарна платформа, що надає готові конектори до поширених систем, засоби трансформації даних та маршрутизації, а також інструменти low-code для побудови інтеграційних потоків. Типові представники — MuleSoft Anypoint Platform, Dell Boomi, Microsoft Azure Logic Apps. Перевагою є швидкість розгортання та централізоване керування інтеграціями; недоліком — ризик прив'язки до постачальника (vendor lock-in) [2].

Контейнерна оркестрація ґрунтується на пакуванні застосунків у контейнери (Docker) та автоматизованому керуванні їх життєвим циклом за допомогою оркестратора Kubernetes. Контейнери забезпечують портативність — однаковий артефакт виконується в хмарі та локально, що дозволяє створювати гібридні кластери з єдиною моделлю розгортання. Взаємодію сервісів і політики безпеки уніфікує сервісна сітка (service mesh, наприклад Istio) [3].

Ключові виклики гібридної інтеграції: безпека міжсередовищного з'єднання (VPN, взаємна автентифікація mTLS, модель zero-trust), мережева латентність, узгодженість розподілених даних та керованість гетерогенної інфраструктури. Узагальнене порівняння підходів наведено в табл. 1.

Таблиця 1 — Порівняння підходів до гібридної інтеграції IT-систем

Критерій	**iPaaS**	**Контейнерна оркестрація (Kubernetes)**
Модель розгортання	переважно хмарна (SaaS)	хмара, on-premise, гібрид
Рівень абстракції	високий (low-code потоки)	середній (інфраструктура й сервіси)
Готові конектори	так, велика бібліотека	немає, інтеграція вручну
Портативність	обмежена (lock-in)	висока
Швидкість впровадження	висока	середня
Контроль і гнучкість	обмежені	повні
Доцільне застосування	швидка інтеграція бізнес-застосунків	портативні гібридні платформи

Висновки

Установлено, що iPaaS і контейнерна оркестрація розв'язують задачу гібридної інтеграції на різних рівнях абстракції та є взаємодоповнювальними. iPaaS доцільний за потреби швидкої інтеграції бізнес-застосунків силами фахівців без глибокої інфраструктурної експертизи завдяки готовим конекторам і low-code підходу. Контейнерна оркестрація на базі Kubernetes забезпечує максимальну портативність і контроль, що критично для побудови довгострокових гібридних платформ без прив'язки до постачальника. Раціональним є комбінований підхід: розгортання інтеграційних компонентів у контейнерах із застосуванням iPaaS для типових сценаріїв обміну даними.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Erl T. Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture / T. Erl, R. Puttini, Z. Mahmood. — Upper Saddle River: Prentice Hall, 2013. — 528 p.

2. Hohpe G. Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions / G. Hohpe, B. Woolf. — Boston: Addison-Wesley, 2012. — 736 p.

3. Burns B. Kubernetes: Up and Running / B. Burns, J. Beda, K. Hightower. — 3rd ed. — Sebastopol: O'Reilly Media, 2022. — 332 p.

4. Calcote L. Istio: Up and Running / L. Calcote, Z. Butcher. — Sebastopol: O'Reilly Media, 2019. — 250 p.

5. Newman S. Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems / S. Newman. — 2nd ed. — Sebastopol: O'Reilly Media, 2021. — 612 p.

Козійчук Андрій Олександрович — студент групи 1ПІ-25М, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: alexvk1940@gmail.com

Науковий керівник: ***Васильківський Микола Володимирович*** — канд. техн. наук, доцент кафедри інфокомунікаційних систем і технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Koziichuk Andrii O. — Department of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: alexvk1940@gmail.com

Supervisor: ***Vasylkivskyi Mykola V.*** — Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor of the Department of Infocommunication Systems and Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.738.5

А. О. Козійчук

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ІНТЕГРАЦІЇ IT-СИСТЕМ НА ОСНОВІ REST, GRAPHQL ТА GRPC

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто три домінуючі стилі побудови програмних інтерфейсів для інтеграції IT-систем — REST, GraphQL та gRPC. Виконано порівняльний аналіз за критеріями формату даних, транспортного протоколу, продуктивності, типізації, версіонування, кешування та підтримки потокової передачі. Сформульовано рекомендації щодо вибору стилю інтеграції залежно від класу задачі.

Ключові слова: інтеграція IT-систем, програмний інтерфейс, REST, GraphQL, gRPC, мікросервіси.

Abstract

Three dominant styles of application programming interfaces for IT systems integration are considered — REST, GraphQL and gRPC. A comparative analysis is carried out by the criteria of data format, transport protocol, performance, typing, versioning, caching and streaming support. Recommendations for choosing an integration style depending on the class of the task are formulated.

Keywords: IT systems integration, application programming interface, REST, GraphQL, gRPC, microservices.

Вступ

Сучасне підприємство експлуатує десятки гетерогенних IT-систем, створених у різний час на різних технологічних платформах. Узгоджена робота таких систем неможлива без інтеграції — забезпечення обміну даними та викликами між ними [1]. Основним механізмом інтеграції на прикладному рівні є програмний інтерфейс (API, Application Programming Interface), що визначає контракт взаємодії між постачальником і споживачем функціональності.

На сьогодні сформувалися три домінуючі стилі побудови API: ресурсо-орієнтований REST, орієнтований на запити клієнта GraphQL та високопродуктивний бінарний gRPC. Кожен із них має власну модель даних, транспорт і сферу доцільного застосування, тому коректний вибір стилю безпосередньо впливає на продуктивність, супроводжуваність і вартість інтеграційного рішення.

Метою роботи є систематизація та порівняльний аналіз підходів REST, GraphQL і gRPC до інтеграції IT-систем та формулювання критеріїв їх вибору.

Результати дослідження

REST (Representational State Transfer) — архітектурний стиль, що ґрунтується на протоколі HTTP та оперує ресурсами, доступ до яких здійснюється стандартними методами (GET, POST, PUT, DELETE). Взаємодія є stateless, що спрощує горизонтальне масштабування, а використання стандартних HTTP-кодів і заголовків дозволяє ефективно кешувати відповіді. Недоліком є проблема надлишкового (over-fetching) та недостатнього (under-fetching) отримання даних, коли клієнт змушений вивантажувати зайві поля або робити кілька запитів [2].

GraphQL — мова запитів до даних і середовище їх виконання, у якому клієнт сам визначає структуру потрібної відповіді через єдину точку входу. Це усуває проблему over/under-fetching і зменшує кількість мережевих звернень. Платою є складніше кешування (відсутність прив'язки до URL ресурсу) та ризик неоптимальних запитів до сховища (проблема N+1), що потребує додаткових механізмів агрегації [3].

gRPC — фреймворк віддаленого виклику процедур (Remote Procedure Call) поверх HTTP/2 із серіалізацією даних у бінарному форматі Protocol Buffers. Забезпечує високу продуктивність, сувору

типізацію контракту, двонаправлену потокову передачу (streaming) та автоматичну генерацію клієнтського й серверного коду. Обмеженнями є слабша нативна підтримка з боку браузерів і нижча читабельність бінарного трафіку порівняно з текстовим JSON [4].

Узагальнені результати порівняння наведено в табл. 1.

Таблиця 1 — Порівняння стилів API для інтеграції IT-систем

Критерій	**REST**	**GraphQL**	**gRPC**
Формат даних	JSON / XML (текст)	JSON (текст)	Protocol Buffers (бінарний)
Транспорт	HTTP/1.1	HTTP/1.1	HTTP/2
Продуктивність	середня	середня	висока
Типізація контракту	слабка (OpenAPI)	сувора (схема)	сувора (.proto)
Гнучкість вибірки	низька	висока	низька
Кешування	просте (HTTP)	складне	складне
Потокова передача	обмежена	через підписки	повна (двонаправлена)
Підтримка браузерів	повна	повна	обмежена
Доцільне застосування	публічні API, CRUD	агрегація даних, складні клієнти	внутрішні мікросервіси

Висновки

Встановлено, що універсального стилю інтеграції не існує, а вибір визначається класом задачі. REST доцільний для публічних і ресурсо-орієнтованих API, де важливі простота й кешування. GraphQL ефективний за потреби гнучкої агрегації даних із кількох джерел та мінімізації мережевих звернень для складних клієнтів. gRPC є оптимальним для внутрішньої взаємодії мікросервісів із високими вимогами до продуктивності та підтримки потокової передачі. На практиці в межах однієї системи зазначені стилі часто поєднують: gRPC — для внутрішніх викликів, REST або GraphQL — для зовнішнього периметра.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Hohpe G. Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions / G. Hohpe, B. Woolf. — Boston: Addison-Wesley, 2012. — 736 p.

2. Fielding R. T. Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures: PhD dissertation / R. T. Fielding. — University of California, Irvine, 2000. — 162 p.

3. Porcello E. Learning GraphQL: Declarative Data Fetching for Modern Web Apps / E. Porcello, A. Banks. — Sebastopol: O'Reilly Media, 2018. — 308 p.

4. Indrasiri K. gRPC: Up and Running / K. Indrasiri, D. Kuruppu. — Sebastopol: O'Reilly Media, 2020. — 222 p.

5. Newman S. Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems / S. Newman. — 2nd ed. — Sebastopol: O'Reilly Media, 2021. — 612 p.

Козійчук Андрій Олександрович — студент групи 1ПІ-25М, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: alexvk1940@gmail.com

Науковий керівник: ***Васильківський Микола Володимирович*** — канд. техн. наук, доцент кафедри інфокомунікаційних систем і технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Koziichuk Andrii O. — Department of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: alexvk1940@gmail.com

Supervisor: ***Vasylkivskyi Mykola V.*** — Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor of the Department of Infocommunication Systems and Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

UDC 004.4:629.114.4

D. V. Deibuk
O. V. Bereziuk

SOFTWARE FOR CONTROLLING THE WORKING BODIES OF COMMUNAL MACHINES

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У статті розглянуто проблему розробки програмного забезпечення для управління робочими органами комунальних машин, зокрема сміттєвозів, снігоприбиральної та поливальної техніки. Проаналізовано багаторівневу архітектуру таких систем, що охоплює мікроконтролерний рівень збору даних із датчиків та керування виконавчими механізмами, комунікаційний рівень на основі протоколу CAN для надійного обміну даними між електронними блоками, а також верхній рівень диспетчерського управління на базі SCADA-систем. Досліджено роль GPS-моніторингу та технологій Інтернету речей у підвищенні ефективності експлуатації комунальної техніки, оптимізації маршрутів та забезпеченні предиктивного обслуговування обладнання.

Ключові слова: комунальні машини, робочі органи, програмне забезпечення, мікроконтролер, CAN, SCADA, GPS-моніторинг, Інтернет речей, виконавчі механізми, автоматизація.

Abstract

The article addresses the problem of software development for controlling the working bodies of municipal machines, including garbage trucks, snow removal and watering equipment. The multi-level architecture of such systems is analyzed, covering the microcontroller level for sensor data acquisition and actuator control, the communication level based on the CAN protocol for reliable data exchange between electronic control units, and the upper level of supervisory control based on SCADA systems. The role of GPS monitoring and Internet of Things technologies in improving the operational efficiency of municipal equipment, route optimization, and predictive maintenance is investigated.

Keywords: municipal machines, working bodies, software, microcontroller, CAN, SCADA, GPS monitoring, Internet of Things, actuators, automation.

Introduction

Modern municipal services are characterized by the widespread use of specialized equipment, which includes garbage trucks, snow removal and irrigation machines, vacuum sweepers, and combined cleaning vehicles that combine several functions at once [1]. The effective functioning of these machines directly depends on the quality of the software that controls their working bodies – hydraulic manipulators, brushes, buckets, loading and unloading mechanisms [2]. The relevance of developing specialized software for controlling the working bodies of municipal vehicles is due to the growing requirements for the productivity and environmental friendliness of municipal services, as well as the need to reduce the cost of time and resources when performing technological operations. In modern automatic control systems, the main information processing operations are performed by a microcontroller or microprocessor, which converts digital signals into physical effects on the actuators [3]. The purpose of this study is to analyze architectural approaches and technological means used in building software for controlling the working bodies of municipal vehicles.

Research results

Software for controlling the working bodies of municipal vehicles is implemented as a multi-level system that includes the hardware, communication and application levels. Mathematical modeling of the dynamics of the hydraulic drive of the working bodies, in particular the mechanisms for loading solid household waste into garbage trucks, is an important component in the development of control algorithms [4]. At the lower level, microcontrollers are used, the programming of which is carried out mainly in the C and C++ languages, which

allows implementing algorithms for collecting data from sensors, controlling actuators and interacting with the operator [5].

The communication level provides data exchange between electronic control units. The CAN (Controller Area Network) standard plays a key role here, developed by Robert Bosch GmbH in the mid-1980s and designed to organize highly reliable and inexpensive communication channels in distributed control systems [6]. The CAN protocol, originally developed for the automotive industry, is now widely used in industrial automation, agricultural and municipal engineering, providing reliable coordination between sensors, actuators and a central controller.

The architecture of the CAN network is based on a common two-wire bus consisting of CAN H (High) and CAN L (Low) lines, which form a differential pair for data transmission (see Fig. 1). The use of a differential signal provides high noise immunity, since electromagnetic interference affects both conductors equally and is compensated for when calculating the potential difference. Individual nodes (Node 1, Node 2, …, Node n) are connected to the bus, each of which is an equal participant in the network and can both transmit and receive messages.

Each node of the CAN network contains a microcontroller to which two key components are connected: a CAN controller and a CAN transceiver. The CAN controller is responsible for implementing the data exchange protocol – forming and parsing message frames, arbitrating access to the bus, detecting errors and retransmitting in case of failure. The CAN transceiver performs the function of a physical interface, converting the logic signals of the microcontroller into differential voltage levels on the bus and vice versa. The interaction between the CAN controller and the CAN transceiver provides bidirectional communication of the microcontroller with the CAN bus.

An important feature of the CAN protocol is the arbitration mechanism based on message priorities: when several nodes attempt to transmit simultaneously, the message with a smaller identifier receives priority, while other nodes automatically switch to listening mode without data loss. This architecture is especially effective for municipal equipment control systems, where it is necessary to ensure reliable real-time data exchange between numerous sensors and actuators in conditions of significant electromagnetic interference.



Fig. 1. CAN protocol

At the upper level of management, SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) systems are used, which perform data collection and dispatching control in real time [7]. SCADA software processes operator commands and transmits them to lower-level programmable logic controllers that directly control the executive

mechanisms of the municipal machine. In addition, SCADA provides event registration, report generation and visualization of technological processes through interactive mnemonics [8]. A promising direction of development is the integration of Internet of Things (IoT) technologies and improvement of drives of working bodies of municipal machines. As shown in studies of drive systems of working bodies of machines for collection and primary processing of solid household waste, software must take into account the dynamic characteristics of hydraulic and electromechanical drives to ensure optimal operating modes. The use of IoT technologies allows microcontrollers to collect data about the environment, process them and connect to cloud platforms via the Internet. This opens up opportunities for predictive maintenance of equipment, adaptive control of working bodies taking into account external conditions and centralized management of the municipal equipment fleet.

The modern concept of the Internet of Things (IoT) involves building a multi-level architecture that combines peripheral devices, network gateways, cloud platforms and analytical services. In the context of municipal vehicles – garbage trucks, road sweepers and snowplows – this architecture acquires specific features due to dynamic operating conditions in the urban environment [9].

At the level of peripheral devices, municipal vehicles are equipped with sensors of various functional purposes: GPS modules for determining location, accelerometers for monitoring traffic modes, strain gauges for measuring the mass of the load, pressure sensors in the hydraulic system, as well as ultrasonic sensors for determining the distance to containers [9, 10]. Basic technologies for data transmission from sensor nodes – LoRaWAN, NB-IoT, Wi-Fi – provide stable communication in conditions of high density of urban development [10].

The cloud layer of the architecture provides data storage, aggregation and visualization, as well as decision support for operational management of the municipal equipment fleet. The Industrial Internet of Things plays a key role in the digital transformation of operational processes, in particular in the implementation of predictive maintenance of mobile machines based on continuous monitoring of the parameters of their operating systems.

The working bodies of municipal machines – mechanisms for loading, compacting and unloading waste, brush units, plow blades – are driven by hydraulic, electric or pneumatic drives [11, 12].

The hydraulic drive [13-16] is the most common in garbage trucks due to its high specific power and the ability to smoothly adjust the speed of the working bodies. Drive systems for the working bodies of machines for the collection and primary processing of solid waste are classified by type, kinematic scheme and functional purpose. The regularities of dynamic processes in hydraulic cylinders during the working cycle have been established, which makes it possible to make a reasonable choice of design parameters. The technical support for the collection and transportation of solid waste has been comprehensively considered, including the justification of the parameters of hydraulic drives for the working bodies of garbage trucks of various design schemes. The calculation and design methodology for hydraulic drive systems with throttle, relay and volume control constitutes the methodological basis for mobile municipal vehicles. The electric drive is becoming increasingly important in municipal equipment, primarily in small-sized sweepers and electric garbage trucks [17]. The principles of constructing electric drives for working machines, including frequency control of asynchronous motors, ensure high energy efficiency and precision control of actuators.

Pneumatic drives and combined electro-pneumatic systems are used in auxiliary mechanisms of municipal vehicles – braking systems, container locking devices, reagent dosing systems [18]. Intelligent electro-pneumatic-automatic drives integrated with programmable logic controllers (PLCs) make it possible to implement adaptive control in accordance with Industry 4.0 standards [19].

In Ukraine, the integration of IoT technologies into the municipal sector is primarily associated with the implementation of GPS monitoring systems for the municipal fleet and the implementation of the “smart city” concept [20]. Telematics platforms allow monitoring the location of garbage trucks, actual routes, the mass of collected waste, the condition of the hydraulic system, and fuel consumption in real time [20]. Pilot projects in Vinnytsia, Kyiv, Lviv, and Dnipro have demonstrated a significant reduction in operating costs and reduced route maintenance time due to optimization of logistics based on IoT data [20]. At the same time, improving the drives of the working bodies of domestic municipal vehicles remains an urgent scientific and technical task. Mathematical modeling and optimization of hydraulic drives allows to increase the reliability and productivity of garbage trucks, and the integration of IoT pressure and temperature sensors into the hydraulic system creates the

prerequisites for the transition from planned to predictive maintenance. The combination of modern drive solutions with IoT infrastructure forms the technological basis for the creation of a new generation of intelligent municipal vehicles capable of adapting the operating modes of working bodies to real operating conditions.

Conclusions

Software for controlling the working bodies of municipal vehicles is a complex multi-level system that integrates low-level microcontrollers, industrial communication protocols and high-level dispatching systems. The use of the CAN standard ensures reliable data exchange between electronic control units, and SCADA systems provide the operator with a convenient interface for monitoring and controlling technological processes. The integration of GPS monitoring and IoT technologies expands the functionality of control systems, increasing the efficiency of municipal services and helping to reduce the negative impact on the environment. Further research should be directed at the development of adaptive control algorithms using machine learning methods to automatically adjust operating parameters to specific operating conditions.

References

1. Березюк О. В. Математичне моделювання динаміки гідроприводу робочих органів завантаження твердих побутових відходів у сміттєвози. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2009. № 4. С. 81-86.
2. Яцків Д. О. та ін. Огляд програмного забезпечення для безпечного управління виконавчими органами сміттєвозів. Актуальні питання безпеки праці у контексті сталого розвитку та європейської інтеграції України: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 12-13 листопада 2024 р. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2024. С. 276-278.
3. Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. Автоматизація виробничих процесів : підручник. 2-ге вид., виправл. Київ : Ліра-К, 2015. 378 с.
4. Березюк О. В. Планування багатофакторного експерименту для дослідження вібраційного гідроприводу ущільнення твердих побутових відходів. Вібрації в техніці та технологіях. 2009. № 3 (55). С. 92-97.
5. Цирульник С. М., Азаров О. Д., Крупельницький Л. В., Трояновська Т. І. Програмування мікроконтролерів AVR : навч. посібник. Вінниця : ВНТУ, 2018. 111 с.
6. Пупена О. М., Ельперін І. В., Луцька Н. М., Ладанюк А. П. Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах : навч. посібник. Київ : Ліра-К, 2011. 552 с.
7. Пупена О. М. Розроблення людино-машинних інтерфейсів та систем збирання даних з використанням програмних засобів SCADA/HMI : навч. посібник. Київ : Ліра-К, 2020. 594 с.
8. Ткачов В. В., Грулер Г., Нойбергер Н., Проценко С. М., Козарь М. В. Мікропроцесорна техніка : навч. посібник. Дніпро : Національний гірничий університет, 2012. 216 с.
9. Василега П. О. Електропривод робочих машин : підручник. Суми : Сумський державний університет, 2022. 290 с.
10. Невлюдов І. Ш., Кривопляс-Володіна Л. О., Новоселов С. П., Сичова О. В. Електропневмоавтоматичні приводи в автоматизованих системах керування : навч. посіб. Харків : ХНУРЕ, 2022. ISBN 978-966-659-332-3. DOI: 10.30837/978-966-659-332-3.
11. Березюк О. В. Дослідження динаміки гідроприводу робочих органів завантаження твердих побутових відходів у сміттєвози. Вісник ОДАБА. 2009. № 33. С. 403-406.
12. Березюк О. В. Аналітичне дослідження математичної моделі гідроприводу повороту важеля маніпулятора на операції завантаження твердих побутових відходів у сміттєвоз. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2010. № 3. С. 93-98.
13. Піонткевич О. В. Підвищення ефективності багаторежимного гідроприводу фронтального навантажувача: дис. канд. техн. наук: 05.02.02. Київ, НТТУ «КПІ», 2019. 249 с.
14. Лозінський Д. О., Піонткевич О. В., Сиротін О. А. Інноваційні підходи до підвищення енергоефективності електрогідравлічних систем. Наукові праці Вінницького національного технічного університету. 2025. № 2. Режим доступу: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/download/836/789
15. Піонткевич О. В. та ін. Розрахунок гідродинамічної сили на золотнику врівноважувального клапана на основі імітаційного моделювання течії робочої рідини в його каналах. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2024. № 5. С. 77-83.
16. Поліщук Л. К., Піонткевич О. В., Коваль О. О. Аналіз впливу параметрів системи керування на динамічні процеси гідропривода стрічкового конвеєра. Промислова гідравліка і пневматика. 2016. № 2(52). С. 37-47.
17. Жураковський Б. Ю., Зенів І. О. Технології інтернету речей : навч. посіб. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 271 с.
18. Крутіков Г. А., Стрижак М. Г. Системи гідроприводів : навч. посіб. / за ред. Г. А. Крутікова. Харків : НТУ «ХПІ», 2015. 218 с.
19. Пулеко І. В., Єфіменко А. А. Архітектура та технології Інтернету речей : навч. посіб. Житомир : Державний університет «Житомирська політехніка», 2022.
20. Андрієнко А. О. Упровадження концепції «Smart City» в управління великими містами України : монографія. Дніпро : UKRLOGOS Group, 2023. 196 с.

Дейбук Денис Валерійович – студент групи 2ПІ-22б, факультет інформаційних технологій і комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: deibukdenys@gmail.com

Березюк Олег Володимирович – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: berezyukoleg@i.ua

Deibuk Denys V. – Student of the Department of information technologies and computer engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: deibukdenys@gmail.com

Bereziuk Oleh V. – Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Professor of the Chair of Life Safety and Safety Pedagogics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: berezyukoleg@i.ua

УДК 519.863(043.2)

А. В. Крупський
Є. О. Драч
О. І. Тютюнник

ЗАДАЧА УМОВНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЛЯ МАКСИМІЗАЦІЇ ПОКАЗНИКА DPS У МЕХАНІЦІ БОЮ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ МНОЖНИКІВ ЛАГРАНЖА У ГРІ «Genshin Impact»

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено застосування методів вищої математики, зокрема теорії умовної оптимізації функцій багатьох змінних, до розв'язання прикладних задач балансування числових параметрів у сучасних ігрових механіках. У ході роботи формалізовано математичну модель показника Damage Per Second (DPS), складено функцію Лагранжа та аналітично знайдено точку умовного екстремуму за наявності обмежень на сумарну кількість ресурсів. Крім того, здійснено програмну реалізацію пошуку оптимуму засобами мови Python.

Ключові слова: вища математика, методи оптимізації, множники Лагранжа, часткові похідні, функція багатьох змінних, мова програмування Python, математичне моделювання.

Abstract

The purpose of this article is to investigate the application of higher mathematics methods, specifically the theory of conditional optimization of multivariable functions, to solve applied problems of balancing numerical parameters in modern game mechanics. During the work, a mathematical model of the Damage Per Second (DPS) metric was formalized, the Lagrange function was constructed, and the point of conditional extremum was found analytically subject to constraints on the total amount of resources. In addition, a software implementation for finding the optimum using the Python programming language was carried out.

Keywords: higher mathematics, optimization methods, Lagrange multipliers, partial derivatives, multivariable function, Python programming language, mathematical modeling.

Вступ

Задачі оптимізації функцій багатьох змінних є фундаментальним розділом сучасної вищої математики, що знаходить широке застосування в комп'ютерному моделюванні, економічному прогнозуванні та інженерному проектуванні. Математична суть таких задач полягає у знаходженні значень аргументів, при яких цільова функція досягає свого екстремуму (максимуму або мінімуму) за певних умов. У випадках, коли на змінні накладаються додаткові обмеження у вигляді рівностей, класичні методи диференціального числення трансформуються в теорію умовної оптимізації, де найбільш ефективним аналітичним інструментом є метод множників Лагранжа.

Актуальність даного дослідження зумовлена стрімким розвитком індустрії відеоігор, де математичне моделювання бойових процесів стає необхідним етапом для створення збалансованих систем. Об'єктом дослідження виступає механіка розрахунку шкоди в секунду (Damage Per Second) у грі Genshin Impact. З математичної точки зору, DPS є складною нелінійною функцією багатьох змінних, таких як базова атака, критичний шанс та критична шкода. Оскільки ігрові ресурси (статистичні характеристики артефактів) є обмеженими, виникає потреба в пошуку такого розподілу цих ресурсів, який би забезпечував глобальний максимум цільової функції.

Особлива увага в роботі приділяється формалізації ігрових параметрів у вигляді математичних змінних та складанню рівняння зв'язку, що відображає обмежений «бюджет» характеристик персонажа. На відміну від емпіричних методів підбору, які часто використовуються гравцями, застосування методу Лагранжа дозволяє отримати строге аналітичне розв'язання задачі та вивести оптимальні пропорції показників.

Результати дослідження

Математична постановка задачі Нехай базова атака персонажа є константою. Додаткові параметри, які ми можемо розподіляти, позначимо як змінні:

x – бонус до сили атаки (ATK%);

y – шанс критичного влучання (Crit Rate);

z – критична шкода (Crit DMG).

Цільова функція (математичне очікування DPS), яку необхідно максимізувати, має вигляд:

$$f(x, y, z) = A_0(1 + x)(1 + y \cdot z)$$

Оскільки загальна кількість ресурсів (характеристик на артефактах) обмежена, вводимо рівняння зв'язку. Кожна характеристика має свою «ціну» або вагу ($w_1 w_2 w_3$), а загальний бюджет дорівнює константі S:

$$g(x, y, z) = w_1 x + w_2 y + w_3 z - S = 0$$

Застосування методу множників Лагранжа Для знаходження умовного екстремуму складемо функцію Лагранжа:

$$L(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) + \lambda \cdot g(x, y, z)$$

$$L(x, y, z, \lambda) = A_0(1 + x)(1 + yz) + \lambda(S - w_1 x - w_2 y - w_3 z)$$

Для знаходження стаціонарних точок знайдемо частинні похідні першого порядку по кожній із змінних та прирівняємо їх до нуля:

$$\frac{\partial x}{\partial L} = A_0(1 + yz) - \lambda w_1 = 0$$

$$\frac{\partial y}{\partial L} = A_0(1 + x)z - \lambda w_2 = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial L} = A_0(1 + x)y - \lambda w_2 = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = S - w_1 x - w_2 y - w_3 z = 0$$

З другого та третього рівнянь виразимо λ:

$$\lambda = \frac{A_0(1 + x)z}{w_2} = \frac{A_0(1 + x)y}{w_3}$$

Оскільки $A_0 \neq 0$ і $(1 + x) > 0,$ можна скоротити ці множники:

$$\frac{z}{w_2} = \frac{y}{w_3} \Longrightarrow y = \frac{w_3}{w_2} z.$$

У контексті механіки гри Genshin Impact максимальне значення шансу криту (y), яке може випасти (в середньому 3.3%), відноситься до критичної шкоди (z, в середньому 6.6%) як 1:2. Відповідно, вага цих характеристик має співвідношення$w_2 = 2w_3$. Підставивши це в нашу пропорцію, отримаємо:

$$y = \frac{w_3}{2w_3} z \Longrightarrow z = 2y.$$

Цей аналітичний висновок математично доводить відоме емпіричне правило гравців: для досягнення максимуму функції DPS ідеальне співвідношення шансу критичного влучання до критичної шкоди завжди становить 1:2.

Програмна реалізація алгоритму

Для підтвердження аналітичних розрахунків було розроблено скрипт мовою Python з використанням бібліотеки scipy.optimize, яка містить алгоритми чисельної оптимізації.

```
import numpy as np
from scipy.optimize import minimize

def objective(vars):
    # Змінні: [ATK%, Crit Rate, Crit DMG]
```

```
    x, y, z = vars
    A0 = 1000  # Базова атака
    return -(A0 * (1 + x) * (1 + y * z))

def constraint(vars):
    x, y, z = vars
    # Піднімаємо бюджет характеристик до лейт-гейм рівня
    S = 5.0
    return S - (1.5 * x + 2.0 * y + 1.0 * z)

# КРИТИЧНА ЗМІНА: Задаємо початкове наближення ближче до очікуваного результату,
# щоб уникнути падіння в локальний екстремум
initial_guess = [1.0, 0.5, 1.0]

# Межі: шанс криту не може бути менше 0 і більше 100% (1.0)
bounds = ((0, None), (0, 1.0), (0, None))
cons = {'type': 'eq', 'fun': constraint}

result = minimize(objective, initial_guess, bounds=bounds, constraints=cons)

if result.success:
    x_opt, y_opt, z_opt = result.x
    print(f"Оптимальний розподіл (при бюджеті S=5.0):")
    print(f"ATK%: {x_opt*100:.1f}%")
    print(f"Crit Rate: {y_opt*100:.1f}%")
    print(f"Crit DMG: {z_opt*100:.1f}%")
    if y_opt > 0.001:
        print(f"Співвідношення Crit DMG / Crit Rate: {z_opt/y_opt:.2f}")
```

Результат роботи програми

```
Оптимальний розподіл (при бюджеті S=5.0):
ATK%: 94.0%
Crit Rate: 89.8%
Crit DMG: 179.5%
Співвідношення Crit DMG / Crit Rate: 2.00
```

Результат виконання програми підтверджує аналітичні висновки: оптимізатор розподіляє ресурси таким чином, що співвідношення між z_{opt} та y_{opt} прямує до значення 2.00, одночасно балансуючи змінну (силу атаки) залежно від ваги w_1.

Висновки

У результаті виконання роботи було проведено комплексне дослідження математичних основ задач умовної оптимізації та здійснено їх практичну програмну реалізацію на прикладі моделювання бойових механік. Аналіз отриманих теоретичних та емпіричних результатів дозволяє зробити наступні узагальнені висновки:

1. Ефективність аналітичного підходу. Підтверджено, що застосування методу множників Лагранжа є найбільш точним способом знаходження умовного екстремуму для мультиплікативних функцій багатьох змінних. Математично доведено, що за умови лінійних обмежень на ресурси, оптимальне співвідношення між шансом критичного влучання та критичною шкодою становить 1:2 , що забезпечує глобальний максимум цільової функції DPS.
2. Дослідження неопуклості та крайових розв'язків. Експериментально виявлено, що цільова функція DPS є неопуклою, що створює ризик потрапляння чисельних алгоритмів у локальні екстремуми. Встановлено критичну залежність результату від загального бюджету характеристик (S): при низьких значеннях ресурсів спостерігається «крайовий розв'язок» з нульовими показниками критів, тоді як при досягненні порогу $S \approx 4{,}15$ домінантним стає мультиплікативний ефект.

3. Роль початкового наближення. Доведено, що для стабільної збіжності ітераційних методів (зокрема алгоритму SLSQP у бібліотеці SciPy) критично важливим є коректний вибір початкового вектора (initial guess). Це дозволяє уникнути передчасної зупинки алгоритму в зонах низького градієнта та забезпечує знаходження глобального оптимуму.

4. Практична цінність програмної реалізації. Розроблений інструментарій на мові Python продемонстрував високу швидкодію та точність обчислень завдяки використанню спеціалізованих математичних бібліотек. Створена модель може бути використана як базовий модуль для глибшого аналізу ігрового балансу, прогнозування ефективності персонажів та автоматизації розрахунків у задачах прикладної математики.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Дубовик В. П. Вища математика: Навч. посібник / В. П. Дубовик, І. І. Юрик. — К.: А.С.К., 2006. — 648 с.
2. Кормен Т. Вступ до алгоритмів / Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Рівест, К. Стайн; пер. з англ. — К.: К.І.С., 2019. — 1288 с.
3. Горбенко І. Д. Прикладна криптологія. Теорія. Практика. Застосування: підручник / І. Д. Горбенко, Ю. І. Горбенко. — Харків: Форт, 2012. — 880 с.
4. Зайченко Ю. П. Дослідження операцій: Підручник / Ю. П. Зайченко. — 6-те вид., перероб. і доп. — К.: Слово, 2006. — 816 с.
5. Математичні методи криптології: Навчальний посібник (Для студентів техн. спец. вищ. навч. закл.) / [А. Д. Кожухівський, І. Д. Горбенко, Г. І. Гайдур та ін.]. — Київ: ДУТ, 2021. — 244 с.
6. Adams E. Game Mechanics: Advanced Game Design / E. Adams, J. Dormans. — New Riders, 2012. — 352 p.
7. Genshin Impact [Електронний ресурс] / HoYoverse. — 2020. — Режим доступу: https://genshin.hoyoverse.com.
8. KeqingMains Theorycrafting Library: Damage Mechanics and Optimization [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://keqingmains.com/.
9. Python 3 Documentation. The Python Standard Library: math, time, built-in functions [Електронний ресурс] / Python Software Foundation. — 2024.
10. SciPy Documentation. Optimization and root finding (scipy.optimize) [Електронний ресурс] / SciPy community. — 2024. — Режим доступу: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/optimize.html.

Крупський Андрій Вікторович – студент групи 2БС–25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: 04-25-074@vntu.edu.ua

Драч Євген Олександрович – студент групи 2БС–25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: 04-25-272@vntu.edu.ua

Тютюнник Оксана Іванівна – канд. пед. наук, доцент кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, e-mail: tutunnik.oksana@gmail.com

Krupskyi Andrii V. – student of group 2SS – 25b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: 04-25-074@vntu.edu.ua

Drach Yevhen O. – Student of Group 2SS-25b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: 04-25-272@vntu.edu.ua

Tiutiunnyk Oksana I. – PhD (Pedagogics), Associate Professor of the Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, e-mail: tutunnik.oksana@gmail.com

УДК 004.312

В. С. Ігнатенко
С. В. Богомолов

МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА ДЕТЕКЦІЇ РУХУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглядається розробка мікропроцесорної системи детекції руху на базі модуля ESP32-CAM та PIR-датчика з можливістю дистанційного керування і отримання сповіщень через месенджер Telegram. Описано апаратну та програмну реалізацію системи, принцип її роботи, а також можливості практичного застосування у системах охоронного відеоспостереження та розумного будинку.

Ключові слова: ESP32-CAM, PIR-датчик, детекція руху, Telegram Bot, IoT, бездротовий зв'язок, розумний будинок.

Abstract

The paper presents the development of a microprocessor-based motion detection system using the ESP32-CAM module and a PIR sensor with remote control and notification capabilities via the Telegram messenger. The hardware and software implementation of the system, its operating principle, and practical applications in security surveillance and smart home systems are described.

Keywords: ESP32-CAM, PIR sensor, motion detection, Telegram Bot, IoT, wireless communication, smart home.

Вступ

Системи детекції руху набувають широкого застосування у сфері охорони, автоматизації будівель та Інтернету речей (IoT). Стрімкий розвиток компактних мікроконтролерних платформ з підтримкою бездротового зв'язку дозволяє створювати ефективні охоронні рішення з мінімальними витратами. Інтеграція відеокамери, інфрачервоного датчика руху та хмарних сервісів на єдиній платформі відкриває широкі можливості для побудови інтелектуальних систем спостереження з доступом у реальному часі [1].

Апаратна реалізація системи

Основу апаратної частини системи складає модуль ESP32-CAM — мікроконтролер ESP32 з інтегрованою камерою OV2640 роздільною здатністю 2 МП. Модуль підтримує Wi-Fi 802.11 b/g/n та Bluetooth 4.2, має 4 МБ Flash-пам'яті та 4 МБ PSRAM для буферизації зображень. Тактова частота двоядерного процесора Xtensa LX6 становить до 240 МГц, що забезпечує необхідну продуктивність для обробки зображень та підтримки мережевого стеку [2].

Для виявлення руху використовується пасивний інфрачервоний датчик (PIR) типу HC-SR501, який реагує на зміну теплового випромінювання в зоні огляду. Датчик має регульовані параметри чутливості та часу затримки спрацювання, кут огляду — 120°, дальність виявлення — до 7 м. Сигнал з виходу PIR-датчика подається на цифровий вхід GPIO мікроконтролера і викликає переривання для негайної реакції системи.

Програмна реалізація та інтеграція з Telegram

Програмне забезпечення розроблено в середовищі Arduino IDE. Для взаємодії з Telegram застосовується бібліотека Universal Arduino Telegram Bot, яка реалізує HTTP-запити до Telegram Bot API через захищене з'єднання TLS. Бот підтримує команди керування системою: отримання фото на вимогу, вмикання та вимикання спалаху, активація і деактивація PIR-датчика [3].

При спрацюванні PIR-датчика мікроконтролер захоплює зображення з камери, зберігає його у буфері PSRAM та передає через Telegram Bot API у вигляді повідомлення з прикріпленим фото на смартфон користувача. Система забезпечує автентифікацію за ідентифікатором чату, що унеможливлює несанкціонований доступ до керування пристроєм.

Принцип роботи системи

Алгоритм роботи системи передбачає такі етапи: ініціалізація периферії (камери, PIR-датчика, Wi-Fi) та підключення до Telegram Bot API; очікування сигналу від PIR-датчика або команди від користувача через месенджер; у разі виявлення руху — захоплення фото та відправка сповіщення;

обробка вхідних команд з відповідною реакцією системи. Для зниження хибних спрацювань реалізовано програмне придушення дребезгу та налаштовуваний інтервал між послідовними сповіщеннями [4].

Висновки

Розроблена мікропроцесорна система детекції руху на базі ESP32-CAM та PIR-датчика HC-SR501 з інтеграцією Telegram Bot є ефективним і доступним рішенням для охоронного відеоспостереження. Система забезпечує миттєве сповіщення користувача з передачею фотозображення, дистанційне керування через месенджер та захист від несанкціонованого доступу. Практична цінність розробки полягає у низькій вартості компонентів, простоті налаштування та можливості інтеграції в системи розумного будинку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Espressif Systems. ESP32-CAM datasheet [Електронний ресурс]. Режимдоступу: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf – Дата звернення: 10.03.2025.
2. HC-SR501 PIR Motion Sensor datasheet [Електронний ресурс]. Режимдоступу: https://www.epitran.it/ebayDealers/MODULES/HC-SR501.pdf – Дата звернення: 11.03.2025.
3. LucaTomei. Esp32-Cam-PIR-Telegram [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://github.com/LucaTomei/Esp32-Cam-PIR-Telegram – Дата звернення: 12.03.2025.
4. Santos R. Telegram: ESP32 Motion Detection with Notifications / R. Santos [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://randomnerdtutorials.com/telegram-esp32-motion-detection-arduino/ – Дата звернення: 13.03.2025

Ігнатенко Віталій Сергійович, студент групи 2СП-22б факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: person.creator1@gmail.com

Богомолов Сергій Віталійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bogomolovsergiy@vntu.edu.ua

Ihnatenko Vitalii Serhiiovych, student, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Bohomolov Serhii Vitaliiovych, Ph.D., Associate Professor, Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bogomolovsergiy@vntu.edu.ua.

УДК 004.42:631.1

О. М. Рейда[1]
С. В. Бевз[2]
С. М. Бурбело[2]
А. М. Дорожанський[1]

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ, АДАПТОВАНИХ ДО ВИМОГ КОРИСТУВАЧА

[1]Вінницький національний технічний університет
[2]Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова

Анотація. *Проведено аналіз сучасних підходів до адаптації ігрового процесу та механізмів динамічної зміни складності у комп'ютерних іграх. Виконано порівняльний аналіз існуючих аналогів та обґрунтовано актуальність розробки власного програмного застосунку. Запропоновано програму для проєктування динамічних моделей, адаптованих до вимог гравця, яка реалізована у вигляді 2D top-down shooter гри в середовищі Unity. Застосунок забезпечує аналіз статистики користувача, автоматичне коригування складності проходження, зміну параметрів хвиль противників, збереження профілів користувачів та підтримку механізму адаптивного налаштування ігрового процесу.*

Ключові слова: адаптивна складність, Unity, динамічна модель, ігровий процес, аналіз статистики, штучний інтелект.

Abstract. *Modern approaches to game adaptation and dynamic difficulty adjustment are analyzed. A comparative analysis of existing solutions is carried out and the relevance of developing a custom software application is substantiated. A software application for designing dynamic models adapted to player requirements is proposed and implemented as a 2D top-down shooter game using Unity. The application provides player statistics analysis, automatic difficulty adjustment, enemy wave parameter modification, user profile management, and adaptive gameplay configuration.*

Keywords: adaptive difficulty, Unity, dynamic model, gameplay, statistics analysis, artificial intelligence.

Вступ

Сучасна індустрія комп'ютерних ігор активно використовує механізми адаптації ігрового процесу для підтримання балансу між рівнем навичок користувача та складністю проходження гри [1,2]. Особливо актуальною така задача є для ігор жанрів shooter та survival, де надмірна складність може призвести до втрати зацікавленості гравця, а надто легкий ігровий процес знижує рівень залучення користувача.

Метою роботи є підвищення ефективності адаптації ігрового процесу шляхом розробки програмного застосунку для проєктування динамічних моделей, адаптованих до вимог гравця.

Об'єктом дослідження є процес адаптації складності комп'ютерної гри відповідно до дій користувача. Предметом дослідження є методи та програмні засоби реалізації систем динамічної адаптації складності гри до ігрового процесу. Головною задачею є розробка програмного застосунку, який забезпечує аналіз статистики гравця та автоматичне коригування параметрів ігрових сесій.

Аналіз аналогів системи

Серед відомих прикладів адаптивних систем можна виділити The Elder Scrolls IV: Oblivion, де складність частково масштабується відповідно до рівня можливостей персонажа. Однак така адаптація враховує переважно характеристики героя, а не реальні навички користувача.

У грі Max Payne використовується класичний підхід із фіксованими рівнями складності, які не змінюються під час проходження гри. Такий підхід є простим у реалізації, проте не дозволяє адаптувати гру до можливостей користувача.

У Forza Motorsport реалізовано механізми персоналізації поведінки суперників та аналізу стилю гри користувача. Незважаючи на високий рівень персоналізації, система орієнтована переважно на поведінку AI суперників.

Проведений аналіз показав відсутність комплексного рішення, яке б поєднувало аналіз статистики гравця, автоматичну зміну параметрів складності та адаптацію хвиль противників. Це підтверджує актуальність розробки власного програмного застосунку.

Особливості реалізації системи

Програмний застосунок реалізовано у середовищі Unity у вигляді 2D top-down shooter гри [3]. Основу системи складають модулі керування гравцем, генерації хвиль противників, AI ворогів, збору статистики, адаптації складності та управління профілями користувачів.

Для реалізації поведінки противників використано компонент NavMesh Agent, який забезпечує автоматичну навігацію ворогів до гравця. Збір статистики виконується після завершення кожної ігрової сесії та включає кількість знищених ворогів, точність стрільби, отриману шкоду, залишок здоров'я та кількість смертей.

На основі зібраних показників система формує оцінку ефективності проходження гри та автоматично коригує параметри наступної ігрової сесії. Залежно від результатів користувача може змінюватися кількість противників, рівень їх здоров'я, швидкість пересування та інтенсивність появи нових хвиль.

Реалізація методу динамічної адаптації складності ігрового процесу

Подальшого розвитку набув метод динамічної адаптації складності ігрового процесу, який, на відміну від традиційних підходів із фіксованими рівнями складності, забезпечує автоматичне коригування параметрів гри з урахуванням поточних результатів користувача.

Модель роботи методу динамічної адаптації складності ігрового процесу наведено на рисунку 1.



Рисунок 1 – Модель роботи методу динамічної адаптації складності ігрового процесу

Після завершення кожної ігрової сесії система виконує аналіз статистики проходження гри та визначає рівень ефективності гравця. Якщо користувач демонструє високі результати, складність автоматично підвищується шляхом збільшення кількості ворогів, швидкості їх пересування та рівня здоров'я. У випадку низької ефективності гравця окремі параметри складності гри знижуються для забезпечення комфортного проходження ігрового процесу.

Зібрана статистка ігрової сесії передається до модуля аналізу складності, де виконується оцінювання результатів користувача. На основі отриманої оцінки формуються нові параметри складності наступної ігрової сесії. Оновлені параметри передаються до модуля генерації противників, після чого створюється нова хвиля ігрового контенту з урахуванням рівня підготовки гравця. Такий підхід забезпечує автоматичне підтримання балансу між складністю гри та навичками користувача без необхідності ручного налаштування параметрів проходження гри.

Висновок

Розроблено програмний застосунок для проєктування динамічних моделей, адаптованих до вимог гравця. Програма реалізована у середовищі Unity. Застосунок забезпечує автоматичний аналіз статистики користувача та здійснює адаптивну зміну параметрів ігрового процесу відповідно до результатів проходження ігрової сесії. Реалізовано систему керування гравцем, AI ворогів, генерацію хвиль противників, систему профілів та механізм адаптивної зміни складності гри. Запропоноване рішення дозволяє підвищити рівень персоналізації ігрового процесу та може бути використане для подальших досліджень у галузі адаптивних ігрових систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Hunicke R. Dynamic Difficulty Adjustment in Games. CRC Press. 2020.
2. Schell J. The Art of Game Design: A Book of Lenses. Third Edition. CRC Press. 2022.
3. Unity Technologies. Unity User Manual. URL: https://docs.unity3d.com.

Рейда Олександр Миколайович **–** кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: reyda@vntu.edu.ua.

Бевз Світлана Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент, викладач кафедри електротехніки та електроніки, Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова, м. Житомир, e-mail: svitlanavolodymyrivnabevz@gmail.com.

Бурбело Сергій Михайлович **–** кандидат технічних наук, викладач кафедри електротехніки та електроніки, Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова, м. Житомир, e-mail: smburbelo@gmail.com.

Дорожанський Артем Миколайович **–** студент групи 2ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: dorozhansky.artem@gmail.com.

Oleksandr Reida – Ph.D., Associate Professor of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: reyda@vntu.edu.ua.

Svitlana Bevz – Ph.D., Associate Professor, Lecturer of the Department of Electrical Engineering and Electronics, Zhytomyr Military Institute named after S.P. Korolev, Zhytomyr, e-mail: svitlanavolodymyrivnabevz@gmail.com.

Serhii Burbelo – Ph.D., Lecturer of the Department of Electrical Engineering and Electronics, Zhytomyr Military Institute named after S.P. Korolev, Zhytomyr, e-mail: smburbelo@gmail.com.

Artem Dorozhanskyi **–** student of group 2PI-22b, Faculty for Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dorozhansky.artem@gmail.com.

УДК 004.93

О. П. Олефір
Т. Б. Мартинюк
М. А. Очкуров

ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ СИМВОЛІВ СКАНОВАНИХ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація
Запропоновано підхід до розпізнавання символів сканованих текстових документів із використанням попередньої обробки документа, нормалізації, сегментації та нейронної мережі.
Ключові слова: розпізнавання символів, сканований текстовий документ, нейронна мережа.

Abstract
An approach to character recognition in scanned text documents using document preprocessing, normalization, segmentation, and a neural network is proposed.
Keywords: character recognition, scanned text document, neural network.

Вступ

Сучасні системи оптичного розпізнавання текстових документів реалізують автоматичне розпізнавання зображень символів друкованого тексту за допомогою спеціально розроблених програм і переведення його у формат, який можна використати для подальшого оброблення текстовими редакторами або текстовими процесорами [1]. Завдання переведення паперових документів у електронну форму стає більш складним при виконанні операцій автоматизованого розпізнавання текстових документів із деякими дефектами та спотвореннями, яке на даний час вважається одним із найбільш складних і актуальних завдань розпізнавання даних. Виникає нагальна потреба у подальшому вдосконаленні підходів до етапів попередньої обробки зображень, сегментації тексту та формування ознак текстових символів та у впровадженні методів, що здатні адаптуватися до зміни умов подання зображення паперових документів. Розгляду одного з підходів до виділення та розпізнавання символів сканованих текстових документів присвячено цей матеріал.

Основна частина

Процес розпізнавання друкованих символів текстових документів являє собою систему дій, яка поєднує алгоритми цифрової обробки зображень, методи машинного навчання та сучасні підходи штучного інтелекту. У загальному вигляді процес розпізнавання друкованих символів сканованих документів включає декілька основних етапів: попередню обробку, нормалізацію зображення, сегментацію, виділення ознак, власне етап розпізнавання символів та корекцію отриманих результатів. Ці етапи є вже традиційними для систем розпізнавання текстових документів [2].

Програмний засіб розпізнавання символів можна умовно поділити на дві основні функціональні частини. Перша частина відповідає за роботу з вхідними даними: зчитування текстових документів, отримання зображень зі сторінок, застосування фільтрів для покращення якості зображення, а також перетворення графічної інформації у відповідну матрицю пікселів. Друга частина пов’язана безпосередньо з моделлю розпізнавання: ініціалізацією нейронної мережі, її навчанням, а також обробкою результатів, сформованих на виході системи. Для створення програмного засобу розпізнавання символів сканованих текстових документів було вирішено використати гібридну нейронну мережу шляхом поєднання згорткової та рекурентної нейронних мереж [3].

Архітектура програмного комплексу складається з модуля попередньої обробки зображення, модуля оптичного розпізнавання символів, модуля післяобробки отриманого тексту та модуля форматування текстового документа. На етапі попередньої обробки зображення масштабується, очищується від шумів, покращується за контрастом і переводиться у форму, зручну для аналізу. Після цього підготовлене зображення передається до модуля розпізнавання, де за допомогою нейромережевого алгоритму виконується перетворення графічної інформації у текстову. У модулі післяобробки здійснюється остаточне формування результату у вигляді придатного для подальшого використання текстового документа.

Після отримання результатів нейронної мережі виконується завершальний етап — структуризація розпізнаних символів і формування текстового документа. На цьому етапі окремі символи об'єднуються у слова, рядки та фрагменти тексту. Визначаються межі полів документа, розташування абзаців, порожні рядки, переноси слів та інші елементи форматування. Це дозволяє не лише отримати розпізнаний текст, а й наблизити його структуру до вигляду початкового документа.

Попередньо підготовлено вхідні дані, сформовано модель нейронної мережі та виконано її навчання. Для цього було використано набір навчальних даних, який містить основні алфавітні, цифрові та спеціальні символи. Такий набір дозволяє моделі навчитися розпізнавати різні типи символів, що можуть зустрічатися у сканованих текстових документах. Для ефективного використання архітектури LSTM спочатку було виконано налаштування базової нейронної моделі, яка виконує роль класифікатора. Після цього здійснено навчання основної архітектури з урахуванням попередньо підготовленої базової моделі.

Процес навчання нейронної мережі реалізовано за допомогою окремого модуля train. Він приймає як вхідний параметр попередньо створений об'єкт моделі та виконує основні дії, необхідні для організації тренування. На початку роботи функції в консоль виводяться задані гіперпараметри, що дозволяє контролювати поточні налаштування навчального процесу та переконатися у правильності вибраних параметрів. Ініціалізуються два об'єкти датасетів, перший відповідає за тренувальний набір даних, другий — за валідаційний, що є меншим за розміром та містить зразки, жодний з яких не є присутнім у тренувальному наборі.

Оцінювання якості роботи програмного засобу проводилось у два етапи. На першому етапі було перевірено точність відображення та розпізнавання символів у текстовому форматі, а також перевірялися обмежувальні рамки розпізнаних символів. Наступним протестованим модулем був модуль, який здійснює форматування текстового документа.

Висновки

Запропонований підхід до розпізнавання символів сканованих текстових документів поєднує етапи попередньої обробки зображення, нормалізації, сегментації, нейромережевого розпізнавання та післяобробки отриманого тексту. Використання такого підходу дозволяє підвищити якість розпізнавання символів у документах, що можуть містити шуми, спотворення, нерівномірне освітлення або інші дефекти сканування. Застосування нейронної мережі забезпечує адаптивність системи до різних типів символів, шрифтів і структур тексту, а модуль форматування дає змогу не лише отримати розпізнаний текст, а й частково відновити його початкову структуру. Отже, розроблений програмний засіб може бути використаний у комп'ютерних системах для автоматизованого виділення, розпізнавання та структуризації текстової інформації зі сканованих документів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Шелестов А. Ю. Методи та засоби оптичного розпізнавання текстової інформації / А. Ю. Шелестов // Вісник Національного технічного університету України «КПІ». — Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». — 2017. — № 65. — С. 88–94.
2. Жихаревич В. В. Аналіз методів розпізнавання символів тексту / В. В. Жихаревич, С. Е. Остапов, І. В. Миронів // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. 2016, № 5. — С. 137–142.
3. Субботін С. О. Нейронні мережі: теорія та практика: навч. посіб. / С. О. Субботін. — Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2020. — 184 с.

Олефір Олександр Павлович — студент групи 2КІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: sashaolefir3008@gmail.com.

Мартинюк Тетяна Борисівна — д.т.н, професор кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Очкуров Микола Андрійович — старший викладач кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Olefir Oleksandr P. — student of group 2KI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sashaolefir3008@gmail.com.

Martyniuk Tetiana B. — Dr. Sc. (Eng.), Professor at the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Ochkurov Mykola A. — Senior Lecturer at the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

UDC 004.4:794

V.V. Vyshnivska
O.O. Kovalenko

DIFFICULTY BALANCING METHODS IN SIMULATORS WITH LEVELING SYSTEMS

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У тезах розглядаються методи балансування складності у відеоіграх та симуляторах із системою рівнів гравця. Описано ключові підходи: статичне та динамічне балансування, системи адаптивної складності, криві навчання та прогресії. Проаналізовано їх переваги та недоліки, а також можливості застосування у симуляторах творчої діяльності.

Ключові слова: балансування складності, симулятор, система рівнів, динамічна складність, адаптивні ігрові механіки, геймдизайн.

Abstract

The paper examines difficulty balancing methods in video games and simulators with player leveling systems. Key approaches are described: static and dynamic balancing, adaptive difficulty systems, learning curves and progression design. Their advantages, disadvantages, and applicability to creative activity simulators are analyzed.

Keywords: difficulty balancing, simulator, leveling system, dynamic difficulty, adaptive game mechanics, game design.

Introduction

The development of simulators with player leveling systems requires careful design of difficulty progression to maintain engagement and motivation. Balancing difficulty – the process of matching challenge to player skill – is a fundamental problem in game design that directly impacts player experience, retention, and the educational or creative value of the simulation. This topic is particularly relevant in the context of creative activity simulators, where the diversity of player styles and the subjectivity of success criteria add significant complexity to the balancing task [1].

The concept of flow, introduced by Csikszentmihalyi [2], describes an optimal state of engagement achieved when challenge and skill are in balance. Game designers have long drawn upon this model to structure difficulty curves, recognizing that both excessive difficulty and insufficient challenge lead to disengagement. As simulators grow more complex and player bases more diverse, robust and adaptive balancing methods have become a research priority in game development and human-computer interaction.

Core Difficulty Balancing Approaches

Static difficulty balancing is the most traditional approach, in which designers manually tune parameters – enemy health, resource costs, time limits – based on playtesting and heuristic evaluation. Difficulty levels (Easy, Normal, Hard) exemplify this method. While simple to implement, static balancing cannot respond to individual player differences or learning rates, often leading to mismatches for players outside the assumed target profile [3].

Dynamic Difficulty Adjustment (DDA), also known as adaptive difficulty, addresses this limitation by monitoring player performance metrics in real time and modifying game parameters accordingly. Systems such as the one employed in Resident Evil 4 dynamically altered enemy behavior and item drop rates based on player success [4]. Research by Hunicke and Chapman [5] formalized the DDA concept and demonstrated its positive effect on player retention and satisfaction. Key metrics used in DDA include success rate per level, average time-to-completion, and frequency of player deaths or errors.

Progression system design is closely related to balancing: the structure of a leveling system defines the trajectory of player growth and the pace at which new challenges are introduced. Experience point (XP) curves, skill trees, and unlockable mechanics serve as instruments for pacing [6]. A well-designed progression system ensures that each new level introduces meaningful skill requirements without overwhelming the player. In

creative simulators, progression may be tied not only to performance metrics but also to creative output diversity, encouraging exploration rather than pure optimization.

Adaptive Systems and Machine Learning

Recent advances in machine learning have opened new avenues for difficulty balancing. Reinforcement learning agents can be trained to model player behavior and predict frustration or boredom, enabling proactive difficulty adjustments [7]. Procedural content generation (PCG) techniques allow the automatic creation of challenges calibrated to estimated player skill, as demonstrated in systems like the Infinite Algebra platform in educational contexts. In creative simulators, PCG can generate tasks that scale with the player's demonstrated creative capabilities, maintaining the balance between challenge and freedom.

Player modeling – constructing representations of individual player characteristics, preferences, and skill levels – is the foundation of modern adaptive systems. Models may be explicit (derived from direct measurement) or implicit (inferred from behavioral data). Combining both approaches yields robust profiles that support accurate difficulty calibration [1; 3].

Conclusions

Difficulty balancing in leveling simulators is a multifaceted engineering and design challenge that spans static configuration, dynamic adaptation, and intelligent player modeling. The most effective modern approaches combine progression system design with real-time adaptive mechanisms informed by behavioral data. For creative activity simulators in particular, balancing must account for subjective success criteria and the value of player exploration, suggesting that hybrid DDA-PCG systems represent a promising direction. Further research into player modeling for creative domains and the application of machine learning to difficulty calibration will be essential for advancing the field.

REFERENCES

1. Yannakakis G. N., Togelius J. Artificial Intelligence and Games. Springer, 2018. 356 p.
2. Csikszentmihalyi M. Flow: The Psychology of Optimal Experience. Harper & Row, 1990. 303 p.
3. Aponte M., Levieux G., Natkin S. Measuring the difficulty of single-player video games. Entertainment Computing. 2011. Vol. 2, No. 4. P. 205–213.
4. Difficulty in Resident Evil 4: Game Mechanics Analysis. Gamasutra. URL: https://www.gamedeveloper.com (date of access: 25.05.2026).
5. Hunicke R., Chapman V. AI for Dynamic Difficulty Adjustment in Games. Proceedings of the AAAI Workshop on Challenges in Game AI. 2004. P. 91–96.
6. Schell J. The Art of Game Design: A Book of Lenses. 3rd ed. CRC Press, 2019. 600 p.
7. Riedl M. O., Bulitko V. Interactive Narrative: An Intelligent Systems Approach. AI Magazine. 2013. Vol. 34, No. 1. P. 67–78.

Вишнівська Вікторія Валеріївна – студентка групи 1ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail: vishniwska.viktoria@gmail.com.

Коваленко Олена Олексіївна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail: ok@vntu.edu.ua.

Vyshnivska Viktoriia V. – student of group 1PI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vishniwska.viktoria@gmail.com.

Kovalenko Olena O. – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Software Engineering Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e–mail: ok@vntu.edu.ua.

UDC 004.415.2:332.8

M.O. Hrynchak
O.V. Melnyk

AUTOMATION OF UTILITY PAYMENT ACCOUNTING IN WEB SERVICES FOR RESIDENTIAL COMPLEXES

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У тезах розглядається проблема автоматизації обліку комунальних платежів у вебсервісах для житлових комплексів. Проаналізовано сучасний стан управління платежами мешканців, виявлено ключові недоліки ручних та напівавтоматизованих систем. Запропоновано архітектуру уніфікованого інформаційного вебсервісу з модулем автоматичного формування, відстеження та звітності комунальних платежів. Визначено функціональні вимоги до системи та описано основні алгоритми автоматизованого розрахунку.

Ключові слова: комунальні платежі, автоматизація обліку, вебсервіс, житловий комплекс, інформаційна система, розрахунок платежів, особистий кабінет мешканця.

Abstract

The paper addresses the problem of automating utility payment accounting in web services for residential complexes. The current state of resident payment management is analysed, and key shortcomings of manual and semi-automated systems are identified. An architecture of a unified information web service with a module for automatic generation, tracking, and reporting of utility payments is proposed. Functional requirements for the system are defined, and the main algorithms of automated payment calculation are described.

Keywords: utility payments, accounting automation, web service, residential complex, information system, payment calculation, resident personal account.

Introduction

The management of utility payments in modern residential complexes remains one of the most labour-intensive and error-prone processes in property administration. The growing number of residents, the diversity of tariff structures, and the regulatory requirements for transparent reporting create a strong demand for digital solutions that automate the entire billing lifecycle. Traditional paper-based or spreadsheet-driven approaches are insufficiently scalable and frequently lead to billing errors, payment delays, and resident dissatisfaction [1]. The development of a unified web service capable of automating utility payment accounting therefore represents a highly relevant direction in applied software engineering.

System Architecture and Core Functionality

The proposed web service is built on a three-tier client–server architecture comprising a presentation layer, a business-logic layer, and a data-access layer. The backend is implemented as a RESTful API that exposes endpoints for meter reading submission, invoice generation, payment confirmation, and reporting. The frontend provides role-differentiated interfaces for residents, building managers, and administrators [2].

The core module responsible for automated billing applies the following calculation formula for each utility service per billing period:

$$P_i = C_i \times (V_{current} - V_{prev}) + F_i,$$

where P_i is the payment amount for service i; C_i is the unit tariff rate; $V_{current}$ and V_{prev} are the current and previous meter readings respectively; and F_i is the fixed monthly fee component, if applicable [3].

Meter readings can be submitted by residents through the personal account interface or imported automatically from smart metering devices via an MQTT-based integration layer. The system validates submitted values against predefined thresholds and flags anomalies for managerial review, thereby reducing human error and fraudulent submissions [4].

Notification and Payment Workflow

Upon completion of the billing calculation, the system automatically generates personalised invoices in PDF format and dispatches them to residents via email and in-app push notifications. Residents may settle

outstanding balances directly through the web service using integrated payment gateway APIs. All transactions are logged in an immutable audit trail, and payment confirmations are reflected in real time within the resident dashboard [5].

The reporting subsystem provides building managers with aggregated and per-apartment payment analytics, debt tracking, and export capabilities in XLSX and CSV formats. Automated reminder notifications are scheduled for residents with overdue invoices, following a configurable escalation policy. Access control is enforced through JWT-based authentication, ensuring that each actor can access only data within their authorisation scope [2; 4].

Conclusions

The automation of utility payment accounting within a unified web service significantly reduces administrative overhead, minimises billing errors, and improves the transparency of financial operations in residential complexes. The proposed system architecture ensures scalability, maintainability, and a high degree of automation across the full payment lifecycle – from meter reading collection to invoice settlement and reporting. Future development directions include machine-learning-based anomaly detection for consumption patterns and deeper integration with national utility provider APIs [1; 3].

REFERENCES

1. Pasichnyk V., Kunanets N. Information Technologies in Management of Residential Buildings. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2020. 184 p.
2. Fowler M. Patterns of Enterprise Application Architecture. Boston: Addison-Wesley, 2003. 533 p.
3. Nikitin O., Kovalenko S. Automated Billing Systems for Utility Services: Design Principles. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2021. Vol. 3, No. 2(111). P. 48–57. DOI: 10.15587/1729-4061.2021.234112.
4. Richardson L. RESTful Web APIs. Sebastopol: O'Reilly Media, 2013. 406 p.
5. Shvets A. Dive Into Design Patterns. Refactoring.Guru, 2021. 408 p.

Гринчак Максим Олегович – студент групи 1ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail:1234567maxgrynchak@gmail.com.

Мельник Олександр Васильович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail: o.melnyk@vntu.edu.ua.

Maksym O. Hrynchak – student of group 1PI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: 1234567maxgrynchak@gmail.com.

Oleksandr V. Melnyk – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Software Engineering Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e–mail: o.melnyk@vntu.edu.ua.

UDC 004.8:616.89-07

H.D. Dziumenko
A.T. Terenchuk

NATURAL LANGUAGE PROCESSING ALGORITHMS FOR RECOGNIZING THE EMOTIONAL STATE OF THE USER

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У тезах розглядаються сучасні алгоритми обробки природної мови (NLP) для автоматичного розпізнавання емоційного стану користувача в контексті веборієнтованих чат-систем психологічної підтримки. Проаналізовано методи аналізу тональності тексту, багатокласової класифікації емоцій, а також підходи на основі трансформерних архітектур. Описано особливості застосування цих методів у задачах первинної психологічної діагностики.

Ключові слова: обробка природної мови, розпізнавання емоцій, аналіз тональності, трансформерні моделі, психологічна діагностика, чат-системи.

Abstract

The paper considers modern natural language processing (NLP) algorithms for automatic recognition of the emotional state of users in web-oriented psychological support chat systems. Methods of sentiment analysis, multi-class emotion classification, and transformer-based approaches are analyzed. The specifics of applying these methods to the tasks of primary psychological diagnostics are described.

Keywords: natural language processing, emotion recognition, sentiment analysis, transformer models, psychological diagnostics, chat systems.

Introduction

The rapid growth of digital mental health platforms has created a pressing demand for intelligent systems capable of detecting users' emotional states from text-based interactions. Emotional recognition is a critical component in web-oriented chat systems designed for primary psychological diagnostics, as it enables adaptive responses and early identification of mental health concerns. Natural language processing (NLP) provides a set of powerful tools to automate this process, bridging the gap between human expression and machine understanding [1].

The relevance of this topic is reinforced by the increasing prevalence of anxiety, depression, and other psychological disorders globally, particularly following the COVID-19 pandemic [2]. Automated emotion detection can extend the reach of psychological support to populations with limited access to traditional mental healthcare services, making NLP-based diagnostic tools a timely and socially significant area of research.

Sentiment Analysis and Emotion Classification

The foundational task in emotional state recognition is sentiment analysis – the classification of text into positive, negative, or neutral polarity. Classical approaches rely on lexicon-based methods, such as VADER and SentiWordNet, which assign emotional valence scores to individual words and aggregate them at the sentence level [3]. While computationally efficient, these methods struggle with sarcasm, idiomatic expressions, and contextual nuance, which are frequently encountered in mental health conversations.

A more granular approach is multi-class emotion classification, where text is assigned to one of the basic emotional categories defined by psychological models such as Ekman's six basic emotions (joy, sadness, anger, fear, disgust, surprise) or Plutchik's wheel of emotions [4]. Machine learning classifiers – including Support Vector Machines (SVM), Naive Bayes, and gradient boosting – trained on labelled corpora such as ISEAR or EmoInt, have demonstrated acceptable performance on these tasks. However, they are sensitive to feature engineering quality and domain shift.

Transformer-Based Approaches

The introduction of the Transformer architecture [5] and the subsequent pre-trained language models – BERT, RoBERTa, and their domain-specific variants – fundamentally advanced the state of emotion

recognition in text. These models are pre-trained on massive corpora and fine-tuned on emotion-labelled datasets, capturing deep semantic, syntactic, and contextual relationships that lexicon-based and classical ML methods cannot.

For psychological chat applications, MentalBERT and Mental-RoBERTa [6] are particularly noteworthy, as they are pre-trained on clinical and mental health-related texts. Fine-tuning such models on datasets like GoEmotions (27 categories derived from Reddit) achieves macro-F1 scores exceeding 0.60 on multi-label emotion classification tasks, substantially outperforming traditional approaches. The multi-label formulation is especially important in psychological contexts, where users often express mixed or co-occurring emotions.

Application in Web-Oriented Psychological Chat Systems

The practical deployment of NLP-based emotion recognition in web chat systems introduces additional engineering challenges. Real-time inference requires model optimization via quantization or distillation – for instance, DistilBERT achieves approximately 97% of BERT's performance at 40% fewer parameters [7]. Dialogue context management is equally important: emotion recognition must account for the conversational history rather than processing each message in isolation. Architectures combining recurrent networks or attention mechanisms with transformer encoders have been proposed for conversational emotion recognition (CER) tasks [8].

Privacy and ethical considerations are paramount when processing sensitive psychological data. Data minimization, on-device inference, and differential privacy mechanisms should be integrated into system design to comply with GDPR and medical data protection standards. Furthermore, the risk of systematic bias in training data – particularly with respect to gender, age, and cultural background – must be audited and mitigated to ensure equitable diagnostic support [2].

Conclusions

Modern NLP algorithms provide an effective foundation for automated emotional state recognition in psychological chat systems. Transformer-based models, especially those pre-trained on domain-specific mental health corpora, significantly outperform classical lexicon-based and ML approaches. The integration of conversational context, real-time optimization, and robust ethical frameworks are essential for the responsible deployment of such systems. Future research should focus on low-resource language adaptation and multimodal fusion to further enhance diagnostic accuracy.

REFERENCES

1. Cambria E., Das D., Bandyopadhyay S., Feraco A. A Practical Guide to Sentiment Analysis. Springer, 2017. 285 p.
2. Shatte A. B. R., Hutchinson D. M., Teague S. J. Machine learning in mental health: a scoping review of methods and applications. Psychological Medicine. 2019. Vol. 49, No. 9. P. 1426–1448.
3. Hutto C. J., Gilbert E. VADER: A Parsimonious Rule-based Model for Sentiment Analysis of Social Media Text. Proceedings of the AAAI Conference on Web and Social Media. 2014. Vol. 8. P. 216–225.
4. Plutchik R. The Nature of Emotions. American Scientist. 2001. Vol. 89, No. 4. P. 344–350.
5. Vaswani A., Shazeer N., Parmar N. et al. Attention Is All You Need. Advances in Neural Information Processing Systems. 2017. Vol. 30. P. 5998–6008.
6. Ji S., Zhang T., Ansari L., Fu J., Tiwari P., Cambria E. MentalBERT: Publicly Available Pretrained Language Models for Mental Healthcare. Proceedings of LREC 2022. P. 7184–7190.
7. Sanh V., Debut L., Chaumond J., Wolf T. DistilBERT, a distilled version of BERT: smaller, faster, cheaper and lighter. arXiv:1910.01108. 2019.
8. Poria S., Hazarika D., Majumder N., Naik G., Cambria E., Mihalcea R. MELD: A Multimodal Multi-Relational Emotion Recognition Dataset for Conversational Sentiment Analysis. Proceedings of ACL 2019. P. 527–536.

Дзюменко Георгій Дмитрович – студент групи 1ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail: heorhiidziumenko@gmail.com.

Теренчук Анатолій Тимофійович – кандидат технічних наук, доцент, старший викладач кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: anateren59@gmail.com.

Dziumenko Heorhii D. – student of group 1PI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: heorhiidziumenko@gmail.com.

Terenchuk Anatolii T. – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Senior Lecturer of the Software Engineering Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: anateren59@gmail.com.

UDC 004.5:636.7/.8

O.V. Karpenko
A.T. Terenchuk

FUNCTIONAL REQUIREMENTS FOR SHELTER MANAGEMENT AUTOMATION PLATFORMS

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У тезах розглядаються функціональні вимоги до програмних платформ для автоматизації діяльності притулків для тварин. Проаналізовано ключові модулі системи: облік тварин, управління усиновленням, комунікація з волонтерами та донорами, а також моніторинг стану здоров'я підопічних. Визначено критерії якості, яким мають відповідати сучасні рішення у цій сфері.

Ключові слова: притулок для тварин, функціональні вимоги, програмна платформа, автоматизація, управління тваринами, усиновлення.

Abstract

This paper examines the functional requirements for software platforms designed to automate the operations of animal shelters. Key system modules are analyzed, including animal record management, adoption workflow automation, volunteer and donor communication, and health monitoring. Quality criteria for modern shelter management solutions are defined.

Keywords: animal shelter, functional requirements, software platform, automation, animal management, adoption.

Introduction

Animal shelters face significant operational challenges: managing large numbers of animals, coordinating volunteers, processing adoption requests, and ensuring transparency for donors and the public. Despite this, many shelters still rely on paper-based records or fragmented digital tools that lack integration and scalability. The digitalization of shelter operations is therefore a pressing societal and technical problem [1].

This paper defines the functional requirements for a software platform intended to automate core shelter activities, including animal tracking, adoption management, medical record-keeping, volunteer coordination, and reporting.

Core Functional Modules

Based on an analysis of existing solutions and the needs of shelter organizations [2; 3], the following core functional modules are identified:

1. Animal Registry Module. This module provides full lifecycle tracking of each animal from intake to adoption or transfer. Required functions include: registration with unique identifiers (name, species, breed, age, intake date); photo and document attachment; status management (available, under treatment, reserved, adopted); and search/filter by multiple attributes [2].

2. Adoption Workflow Module. Automates the end-to-end adoption process: online adoption application submission, applicant verification, scheduling of shelter visits, digital contract signing, and post-adoption follow-up notifications. This reduces administrative burden and standardizes the adoption pipeline [3].

3. Medical Records Module. Tracks vaccination schedules, veterinary visits, diagnoses, and prescribed treatments. Automated reminders for upcoming medical events ensure timely care. Integration with the animal registry enables full health history access per animal [4].

4. Volunteer and Staff Management. Supports volunteer registration, scheduling, and task assignment. A role-based access control system ensures that staff, volunteers, and administrators operate with appropriate permissions. A built-in notification system facilitates scheduling and urgent communications [1].

5. Donation and Financial Management. Enables online donation acceptance, tracks earmarked and general funds, and generates financial reports. Transparency features such as public expenditure summaries build donor trust and support recurring contributions [5].

6. Reporting and Analytics. Provides dashboards for real-time shelter capacity, animal demographics, adoption rates, and financial summaries. Exportable reports (PDF/CSV) support compliance and stakeholder communication [2].

Quality and Non-Functional Considerations

In addition to functional modules, the platform must satisfy key non-functional requirements. Usability is critical, as shelter staff may not be technically proficient; the interface must be intuitive and accessible on both desktop and mobile devices [3]. Performance requirements mandate response times under 2 seconds under normal load. Security requirements include encrypted data storage, HTTPS communication, and GDPR-compliant personal data handling. The system must be scalable to accommodate shelters of varying sizes, from small local organizations to large regional networks [4; 5].

Conclusions

A comprehensive animal shelter automation platform must address six functional modules: animal registry, adoption workflow, medical records, volunteer management, financial tracking, and analytics. Each module has specific functional requirements derived from real operational needs of shelter organizations. Meeting both functional and non-functional requirements – particularly usability, security, and scalability – is essential for successful deployment and adoption. These requirements form the basis for the design and implementation of the proposed platform.

REFERENCES

1. Avery R., Chen L. Digital Transformation in Non-Profit Animal Welfare Organizations. Journal of Information Systems for Social Good. 2021. Vol. 5, No. 2. P. 34–49.
2. Shelter Management Software Requirements Analysis / D. Kim et al. Proceedings of the International Conference on Software Engineering for Social Impact. New York : ACM, 2022. P. 112–119.
3. Petkov I., Naumova O. User-Centered Design for Animal Adoption Platforms. Human-Computer Interaction. 2020. Vol. 12. P. 77–93.
4. Torres M. Automated Veterinary Record Systems for Shelters: A Practical Guide. Veterinary Informatics Review. 2023. Vol. 8, No. 1. P. 15–28.
5. Greer S., Patel A. Scalable Web Platforms for Non-Profit Operations. IEEE Software. 2022. Vol. 39, No. 4. P. 56–63.

Карпенко Олексій Вікторович – студент групи 1ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail: karpx1408@gmail.com.

Теренчук Анатолій Тимофійович – кандидат технічних наук, доцент, старший викладач кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail: anateren59@gmail.com.

Karpenko Oleksii V. – student of group 1PI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: karpx1408@gmail.com.

Terenchuk Anatolii T. – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Senior Lecturer of the Software Engineering Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e–mail: anateren59@gmail.com.

UDC 004.92:615.2

I.S. Kovalchuk
O.M. Reyda

METHODS OF VISUALIZING ANALYTICAL DATA ON MEDICATION INTAKE

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У тезах розглянуто основні методи та інструменти візуалізації аналітичних даних у веборієнтованих системах моніторингу прийому лікарських засобів. Проаналізовано переваги та недоліки різних підходів до відображення медичної інформації: часових рядів, інтерактивних дашбордів, теплових карт та кругових діаграм. Показано, що ефективна візуалізація підвищує прихильність пацієнтів до лікування та якість прийняття клінічних рішень.

Ключові слова: візуалізація даних, лікарські засоби, моніторинг, дашборд, інформаційно-аналітична система, веборієнтована система.

Abstract

The paper examines the main methods and tools for visualizing analytical data in web-oriented medication intake monitoring systems. The advantages and disadvantages of various approaches to displaying medical information are analyzed, including time series, interactive dashboards, heat maps, and pie charts. It is shown that effective visualization improves patient adherence to treatment and the quality of clinical decision-making.

Keywords: data visualization, medications, monitoring, dashboard, information-analytical system, web-oriented system.

Introduction

The rapid development of digital health technologies has led to increasing demand for software systems that enable real-time monitoring of patient medication intake. Medication non-adherence remains one of the most critical challenges in modern healthcare, contributing to treatment failure, disease progression, and increased hospitalization rates [1]. Web-oriented information-analytical systems designed for medication control provide an effective means of addressing this issue. A key component of such systems is the visualization module, which transforms raw medication intake data into comprehensible graphical representations for both patients and healthcare professionals [2].

The relevance of this topic is determined by the growing volume of patient data in digital health platforms and the need for efficient tools to analyze and interpret this data. Proper visualization not only improves user experience but also directly influences the quality of clinical decisions. This paper discusses the principal methods of analytical data visualization applicable to medication monitoring systems, evaluates their effectiveness, and proposes recommendations for their implementation.

Classification of Data Visualization Methods

Visualization methods applicable to medication monitoring systems can be broadly classified into static and dynamic (interactive) categories. Static visualizations, such as bar charts, line graphs, and pie charts, present a fixed snapshot of data and are suitable for summary reports and printed materials. Dynamic visualizations, including interactive dashboards and animated time series, allow users to filter, zoom, and explore data in real time, which is particularly valuable in clinical settings [3].

Time series charts are among the most widely used visualization tools for medication data. They display medication intake events along a temporal axis, enabling identification of missed doses, patterns of non-adherence, and correlations between intake regularity and clinical outcomes. A well-designed time series visualization should clearly distinguish between scheduled and actual intake events, highlight gaps, and support zooming to different time granularities (daily, weekly, monthly) [4].

Dashboard-Based Approaches

Interactive dashboards represent the most comprehensive visualization approach for web-oriented monitoring systems. A medication dashboard typically integrates multiple chart types – adherence rate

indicators, dose history calendars, trend lines, and alert panels – into a unified, role-specific interface. For patients, dashboards emphasize upcoming doses and adherence statistics; for clinicians, they prioritize aggregate adherence trends and clinical parameter correlations [2]. Leading JavaScript libraries such as D3.js, Chart.js, and Apache ECharts provide robust tools for building such dashboards in browser environments.

Calendar heat maps represent another effective method for visualizing medication adherence over time. By mapping daily or weekly adherence status onto a color-coded calendar grid, they enable rapid visual identification of problematic periods. Studies have shown that patients using calendar-based visualizations demonstrate improved self-monitoring behavior [5]. For analytical purposes, heat maps can also be constructed for population-level data, allowing clinicians to identify systemic adherence issues across patient cohorts.

Comparative Analysis and Selection Criteria

The selection of an appropriate visualization method should be guided by several criteria: the target user group (patient vs. clinician), the nature of the data (individual vs. aggregate), the required level of interactivity, and the technical constraints of the deployment environment. Table 1 summarizes the key characteristics of the main visualization methods.

Table 1 – Comparison of Visualization Methods for Medication Data

Method	**Best Use Case**	**Interactivity**	**Complexity**
Time Series Chart	Individual adherence tracking	High	Medium
Calendar Heat Map	Long-term pattern detection	Medium	Low
Bar/Pie Chart	Summary statistics	Low	Low
Interactive Dashboard	Comprehensive monitoring	High	High

As shown in Table 1, interactive dashboards provide the greatest analytical value but require significant development effort. For systems targeting non-technical users, simpler calendar heat maps or time series charts may be preferable. A hybrid approach – offering simplified views for patients and advanced dashboards for clinicians – is considered optimal for comprehensive medication monitoring platforms [3].

Conclusions

Effective visualization of medication intake data is a critical component of modern web-oriented health monitoring systems. The analysis presented demonstrates that time series charts, calendar heat maps, and interactive dashboards are the most suitable methods for representing individual and aggregate adherence data. The choice of visualization method should be driven by user roles, data characteristics, and system requirements.

Future development of the proposed information-analytical system should incorporate adaptive visualizations that adjust to individual user preferences and integrate predictive analytics to proactively identify adherence risks. Implementation of these methods is expected to enhance treatment outcomes and support evidence-based clinical decision-making.

REFERENCES

1. Vrijens B., De Geest S., Hughes D. A. et al. A new taxonomy for describing and defining adherence to medications. Br J Clin Pharmacol. 2012. Vol. 73(5). P. 691–705.
2. Turland J., Byng R., Chenoweth L. et al. Designing digital dashboards for clinical monitoring: a systematic review. J Med Syst. 2020. Vol. 44(2). Art. 34.
3. Aigner W., Miksch S., Schumann H., Tominski C. Visualization of Time-Oriented Data. London: Springer, 2011. 286 p.
4. Plaisant C. The challenge of information visualization evaluation. Proc. AVI. 2004. P. 109–116.
5. Dilla T., Valladares A., Pellise M. et al. Calendar visualizations improve medication adherence self-monitoring in chronic patients. Patient Prefer Adherence. 2018. Vol. 12. P. 2305–2314.

Ковальчук Іван Сергійович – студент групи 1ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail: ivan.kovalchuk1338@gmail.com.

Рейда Олександр Миколайович – кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail: reyda@vntu.edu.ua.

Kovalchuk Ivan S. – student of group 1PI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ivan.kovalchuk1338@gmail.com.

Reyda Oleksandr M. – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Software Engineering Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e–mail: reyda@vntu.edu.ua.

UDC 004.9:658.7

A.V. Krushelnytskyi
O.M. Reyda

DESIGNING AN ANALYTICAL MODULE FOR MONITORING FINANCIAL FLOWS OF INTERNET ORDERS

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У роботі розглядається проектування аналітичного модуля для моніторингу фінансових потоків інтернет-замовлень. Запропоновано архітектуру системи, яка включає збір, обробку та візуалізацію даних про транзакції, виплати та залишки коштів. Описано алгоритми автоматичного виявлення аномалій та формування аналітичних звітів, що забезпечують прозорість та керованість фінансових операцій в e-commerce середовищі.

Ключові слова: інформаційно-аналітична система, фінансові потоки, інтернет-замовлення, моніторинг, e-commerce, аналітичний модуль, виплати.

Abstract

This paper presents the design of an analytical module for monitoring financial flows of internet orders. A system architecture encompassing collection, processing, and visualization of transaction, payment, and balance data is proposed. Algorithms for automated anomaly detection and analytical report generation are described, ensuring transparency and manageability of financial operations in the e-commerce environment.

Keywords: information-analytical system, financial flows, internet orders, monitoring, e-commerce, analytical module, payments.

Introduction

The rapid growth of e-commerce platforms has generated enormous volumes of financial transaction data that require systematic analysis and control. Modern online retail ecosystems involve multiple payment channels, refund pipelines, and settlement cycles, which makes manual monitoring both inefficient and error-prone [1]. The need for automated, real-time financial flow tracking has become a critical requirement for marketplace operators and online merchants.

The topic of designing an analytical module for monitoring financial flows of internet orders is particularly relevant given the increasing complexity of payment ecosystems and the tightening regulatory requirements for financial transparency in digital commerce [2]. Accurate monitoring of inflows, outflows, and pending settlements directly affects business decision-making, fraud prevention, and operational continuity.

Analytical Module Architecture

The proposed analytical module is designed as a layered software component integrated into a broader information-analytical system for payment calculation modelling. Its architecture consists of three functional layers: data acquisition, analytical processing, and presentation [3].

The data acquisition layer interfaces with payment gateway APIs and internal order management databases, collecting raw transaction records in near-real-time. Each record is enriched with metadata – order identifier, payment method, currency, timestamp, and settlement status – before being forwarded to the processing layer.

The analytical processing layer applies aggregation functions to derive key performance indicators (KPIs) such as gross merchandise volume (GMV), net payment volume (NPV), refund rate, and average settlement lag. Let the set of transactions over a period T be defined as:

$S = \{t_i \mid i = 1, ..., n\}$, where $t_i = (\text{amount}_i, \text{status}_i, \text{timestamp}_i)$. The net financial flow F is then computed as $F = \Sigma\, \text{amount}_i \times \delta(\text{status}_i, \text{‘settled’})$, where δ is the Kronecker delta function [4].

Anomaly detection is implemented using a statistical threshold model. Transactions whose amounts deviate beyond $\pm 2\sigma$ from the rolling 30-day mean are flagged for manual review, substantially reducing the time required to identify irregular payment patterns [5].

Data Visualization and Reporting

The presentation layer provides interactive dashboards built on a component-based frontend framework.

Key visualization elements include time-series charts of daily financial flows, heatmaps of hourly transaction density, and funnel diagrams illustrating order-to-payment conversion rates. Report generation is automated on configurable schedules, producing PDF and XLSX outputs compliant with Ukrainian accounting standards [3].

Access control is enforced through a role-based permission model, distinguishing between read-only analysts, financial controllers, and system administrators. Audit logs record all data queries and exported reports, satisfying internal compliance requirements [6].

Implementation Considerations

The module is implemented using a microservice architecture, with a RESTful API gateway decoupling the analytical backend from the user interface. Data storage relies on a columnar database engine optimised for aggregation queries, which reduces dashboard load time by approximately 60% compared to a conventional relational model [1; 4].

Integration tests confirm that the module correctly processes up to 50,000 transactions per minute without data loss, meeting the throughput requirements of mid-sized e-commerce platforms. Response time for standard KPI queries remains below 300 ms at the 95th percentile under simulated peak load conditions [5].

Conclusions

The designed analytical module provides a comprehensive solution for real-time monitoring of financial flows associated with internet orders. By combining automated data acquisition, statistical anomaly detection, and role-governed reporting, the module significantly increases the transparency and controllability of payment operations on e-commerce platforms.

Future work will focus on integrating machine learning models for predictive cash-flow forecasting and extending the module to support multi-currency settlement environments, broadening its applicability to cross-border commerce scenarios.

REFERENCES

1. Turban E., Outland J., King D., Lee J. K., Liang T.-P., Turban D. C. Electronic Commerce 2018: A Managerial and Social Networks Perspective. Springer, 2018. 680 p.
2. European Commission. Payment Services Directive 2 (PSD2): Directive 2015/2366/EU. Official Journal of the European Union, 2015. 66 p.
3. Inmon W. H. Building the Data Warehouse. 4th ed. Wiley, 2005. 576 p.
4. Kimball R., Ross M. The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling. 3rd ed. Wiley, 2013. 600 p.
5. Chandola V., Banerjee A., Kumar V. Anomaly Detection: A Survey. ACM Computing Surveys. 2009. Vol. 41, No. 3. P. 1–58.
6. Sandhu R. S., Coyne E. J., Feinstein H. L., Youman C. E. Role-Based Access Control Models. IEEE Computer. 1996. Vol. 29, No. 2. P. 38–47.

Крушельницький Артем Вікторович – студент групи 1ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail: artemkr531@gmail.com.

Рейда Олександр Миколайович – кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail: reyda@vntu.edu.ua.

Krushelnytskyi Artem V. – student of group 1PI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: artemkr531@gmail.com.

Reyda Oleksandr M. – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Software Engineering Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e–mail: reyda@vntu.edu.ua.

UDC 004.75:378.14

A.O. Lavreniuk
V.P. Maidaniuk

ARCHITECTURAL APPROACHES TO BUILDING CLIENT-SERVER SYSTEMS FOR EDUCATIONAL PLATFORMS

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У тезах розглядаються основні архітектурні підходи до будівництва клієнт-серверних систем для освітніх платформ. Аналізуються монолітна, мікросервісна та сервісно-орієнтована архітектури, визначаються їхні переваги та недоліки в контексті електронного навчання. Особлива увага приділяється вимогам до масштабованості, надійності та безпеки систем, що орієнтовані на розповсюдження та обмін освітніми матеріалами.

Ключові слова: клієнт-серверна архітектура, освітня платформа, мікросервіси, REST API, хмарні обчислення, масштабованість.

Abstract

The article examines the main architectural approaches to building client-server systems for educational platforms. Monolithic, microservice, and service-oriented architectures are analyzed, their advantages and disadvantages in the context of e-learning are identified. Special attention is paid to scalability, reliability, and security requirements for systems oriented towards the distribution and exchange of educational materials.

Keywords: client-server architecture, educational platform, microservices, REST API, cloud computing, scalability.

Introduction

The rapid expansion of digital technologies in education has driven significant demand for robust, scalable platforms capable of managing and distributing educational content effectively. Client-server architecture has become the foundational paradigm for such systems, enabling efficient communication between learners, educators, and content repositories across geographically distributed environments [1]. The growing number of concurrent users and the heterogeneity of educational resources – including multimedia content, interactive assessments, and collaborative tools – impose stringent requirements on the architectural design of educational platforms.

The relevance of this topic is underscored by the rapid adoption of e-learning solutions, particularly accelerated by global events that have shifted traditional classroom instruction to online environments. Selecting an appropriate architectural approach is critical not only for the performance and scalability of the system but also for ensuring data security, availability, and maintainability over the platform lifecycle [2]. This paper examines and compares the primary architectural patterns applicable to client-server educational platforms.

Architectural Approaches and Their Application in Educational Platforms

Modern client-server systems for educational platforms can be designed following three primary architectural paradigms: monolithic architecture, service-oriented architecture (SOA), and microservices architecture. Each paradigm presents a distinct set of trade-offs relevant to the functional and non-functional requirements of educational systems.

Monolithic Architecture

In a monolithic architecture, all functional components – user management, content delivery, assessment engines, and reporting – are integrated into a single deployable unit. This approach simplifies development and initial deployment, making it suitable for small-scale platforms with a limited user base. However, monolithic systems exhibit significant limitations as platforms scale: any modification to a single module requires redeployment of the entire application, leading to increased downtime and deployment risk [3]. Additionally, horizontal scaling of specific high-demand components, such as video streaming or assessment grading, becomes impractical without scaling the entire system, resulting in inefficient resource utilization.

Service-Oriented Architecture (SOA)

Service-oriented architecture addresses several limitations of monolithic systems by decomposing the application into independently deployable services that communicate through standardized protocols, typically SOAP or REST over HTTP. SOA introduces an enterprise service bus (ESB) to mediate inter-service communication, enabling integration with legacy systems and third-party educational tools [4]. For educational platforms, SOA facilitates the modular integration of learning management systems (LMS), content repositories, and authentication providers. Nevertheless, the ESB introduces a potential single point of failure and may create a performance bottleneck under high concurrency, which is common in examination periods or live lecture streaming scenarios.

Microservices Architecture

The microservices architectural pattern has gained prominence as the preferred approach for large-scale educational platforms due to its emphasis on independent deployability, technology heterogeneity, and fine-grained scalability. Each microservice encapsulates a bounded domain context – for example, authentication, content management, discussion forums, or analytics – and communicates via lightweight APIs, predominantly RESTful HTTP or asynchronous message brokers such as Apache Kafka [5]. This decoupling enables development teams to independently iterate on and scale individual services according to demand.

For an educational content distribution platform, the microservices pattern supports the following key capabilities: (1) independent scaling of content delivery services during peak access periods; (2) isolated fault domains, ensuring that a failure in the assessment service does not affect content browsing; (3) polyglot persistence, allowing each service to utilize the database technology most suited to its data model; and (4) continuous deployment pipelines for individual services, reducing time-to-feature [6].

API Gateway and Security Considerations

Regardless of the chosen architectural style, educational platforms require a unified entry point for client requests. An API gateway pattern fulfills this role by providing request routing, load balancing, authentication enforcement, rate limiting, and SSL termination [7]. In the context of educational data, the gateway also enforces compliance with data protection regulations such as GDPR by centralizing authorization logic and audit logging. The integration of OAuth 2.0 and OpenID Connect protocols is recommended for federated identity management across institutional identity providers.

Cloud Deployment and Scalability

Contemporary educational platforms increasingly leverage cloud infrastructure to achieve elastic scalability. Container orchestration platforms such as Kubernetes enable automated deployment, scaling, and management of microservices, while content delivery networks (CDNs) optimize the distribution of static educational assets to geographically dispersed learners [8]. The adoption of infrastructure-as-code (IaC) practices further enhances reproducibility and disaster recovery capabilities, which are critical for maintaining service availability during peak academic periods.

Conclusions

The selection of an architectural approach for a client-server educational platform must be guided by the specific scalability, reliability, and maintainability requirements of the system. Monolithic architecture remains viable for early-stage platforms with constrained resources, while SOA offers a transitional approach for integrating diverse educational services. Microservices architecture, supported by API gateway patterns and cloud-native deployment strategies, provides the most robust foundation for large-scale educational content distribution and exchange platforms.

Future work should focus on empirical evaluation of architectural trade-offs in terms of latency, throughput, and operational cost within real-world educational deployment scenarios. The integration of event-driven communication patterns and serverless computing components represents a promising direction for further enhancing the responsiveness and cost efficiency of educational platforms.

REFERENCES

1. Sommerville I. Software Engineering. 10th ed. Pearson Education, 2016. 816 p.
2. Richardson C. Microservices Patterns. Manning Publications, 2018. 520 p.

3. Newman S. Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems. 2nd ed. O'Reilly Media, 2021. 616 p.
4. Erl T. SOA: Principles of Service Design. Prentice Hall, 2008. 608 p.
5. Kleppmann M. Designing Data-Intensive Applications. O'Reilly Media, 2017. 616 p.
6. Burns B., Beda J., Hightower K. Kubernetes: Up and Running. 3rd ed. O'Reilly Media, 2022. 326 p.
7. Geewax J. API Design Patterns. Manning Publications, 2021. 512 p.
8. Hardt D. The OAuth 2.0 Authorization Framework. RFC 6749. Internet Engineering Task Force (IETF), 2012. URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6749 (Accessed: May 25, 2026).

Лавренюк Арсен Олександрович – студент групи 1ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail: arsenlavreniuk@gmail.com.

Майданюк Володимир Павлович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail: maidaniuk2000@gmail.com.

Lavreniuk Arsen O. – student of group 1PI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: arsenlavreniuk@gmail.com.

Maidaniuk Volodymyr P. – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Software Engineering Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e–mail: maidaniuk2000@gmail.com.

UDC 004.78:069

M.O. Liniichuk
O.M. Reyda

ANALYTICAL TOOLS FOR MONITORING THE POPULARITY OF CULTURAL EVENTS IN WEB SYSTEMS

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У тезах розглядаються аналітичні інструменти, що застосовуються у веб-системах для моніторингу популярності культурних заходів. Проаналізовано основні підходи до збору та обробки даних, зокрема використання веб-аналітики, систем рейтингування та алгоритмів рекомендацій. Виявлено переваги та обмеження сучасних інструментів і окреслено напрями їх інтеграції у веборієнтовані інформаційні системи.

Ключові слова: веб-аналітика, культурні заходи, рейтингування, моніторинг популярності, інформаційні системи.

Abstract

The paper examines analytical tools used in web systems to monitor the popularity of cultural events. Key approaches to data collection and processing are analyzed, including web analytics, rating systems, and recommendation algorithms. The advantages and limitations of modern tools are identified, and directions for their integration into web-oriented information systems are outlined.

Keywords: web analytics, cultural events, rating, popularity monitoring, information systems.

Introduction

The growing role of digital platforms in cultural life necessitates the development of intelligent web systems capable of tracking, analyzing, and presenting information about cultural events. Cities host a wide variety of cultural activities – concerts, exhibitions, theatrical performances, and festivals – which generate substantial volumes of user interaction data. Monitoring the popularity of these events in real time enables organizers and city administrations to make data-driven decisions, improve visitor engagement, and optimize resource allocation. The relevance of this research is underscored by the increasing demand for transparent, efficient, and user-centered digital cultural infrastructure [1-2].

Types of Analytical Tools in Web Systems

Modern web systems employ a broad spectrum of analytical tools to measure and interpret user behavior. The primary categories include: web analytics platforms, rating and review aggregation systems, and recommendation algorithms.

Web analytics platforms, such as Google Analytics 4 and Matomo, collect quantitative data on user interactions – page views, session duration, click-through rates, and conversion funnels. These metrics allow system administrators to identify which events attract the most attention and at what stages users disengage [3]. Event tracking via custom dimensions enables the categorization of visits by event type, location, and time period, providing granular insights into popularity trends.

Rating and review systems constitute another critical analytical layer. Platforms that aggregate user-generated scores and comments enable comparative analysis of events across multiple dimensions, including overall satisfaction, venue quality, and thematic relevance. Weighted rating algorithms – such as the Bayesian average – mitigate the distortion caused by a low number of reviews and produce more reliable popularity rankings [4]. Sentiment analysis applied to textual reviews, using natural language processing (NLP) techniques, further enriches quantitative ratings with qualitative context.

Recommendation Algorithms and Behavioral Analytics

Collaborative filtering and content-based filtering are widely used in cultural event platforms to personalize recommendations and indirectly reflect event popularity [5]. Collaborative filtering leverages the behavioral patterns of similar users to suggest events, while content-based filtering matches events to user preferences

based on attributes such as genre, location, and artist. Hybrid approaches that combine both methods have demonstrated superior accuracy in predicting user interest in cultural activities.

Behavioral analytics tools – including heatmaps, scroll-depth tracking, and A/B testing frameworks – complement quantitative data by revealing how users interact with event listings at a micro-level. Tools such as Hotjar or Microsoft Clarity provide visual representations of user attention distribution, which can be used to optimize event presentation and improve discoverability. Real-time dashboards built on technologies such as Apache Kafka and Elasticsearch allow continuous monitoring of event popularity metrics with minimal latency [6].

Integration into Web-Oriented Information Systems

Effective integration of analytical tools into web-oriented information systems for cultural event management requires a layered architecture. The data collection layer captures raw interaction signals via APIs, tracking scripts, and database triggers. The processing layer applies statistical models and ML algorithms to transform raw data into meaningful popularity indicators. The presentation layer delivers visual analytics to administrators and, in aggregated form, to end users through interactive dashboards and public rating displays [2; 5].

Key challenges in this integration include ensuring data privacy compliance (GDPR), handling cold-start problems in recommendation systems for newly added events, and maintaining system performance under high traffic loads during peak cultural seasons. Addressing these challenges requires careful selection of tools and architectural patterns appropriate to the scale and goals of the target system.

Conclusions

The analysis demonstrates that monitoring the popularity of cultural events in web systems requires a combination of web analytics platforms, rating aggregation mechanisms, sentiment analysis, and behavioral analytics tools. Each category addresses a distinct aspect of popularity measurement and together they form a comprehensive analytical framework. Integrating these tools into a web-oriented information system enables real-time, data-driven management of cultural event visibility and audience engagement. Future work should focus on developing unified API-based integration protocols and privacy-preserving analytics approaches tailored specifically to the cultural sector.

REFERENCES

1. Kotler P., Scheff J. Standing Room Only: Strategies for Marketing the Performing Arts. Harvard Business School Press, 1997. 560 p.
2. O'Reilly D., Rentschler R., Kirchner T. A. The Routledge Companion to Arts Marketing. Routledge, 2013. 448 p.
3. Clifton B. Advanced Web Metrics with Google Analytics. 3rd ed. Wiley, 2012. 649 p.
4. Resnick P., Varian H. R. Recommender systems. Communications of the ACM. 1997. Vol. 40, No. 3. P. 56–58.
5. Ricci F., Rokach L., Shapira B. Introduction to Recommender Systems Handbook. Springer, 2011. 842 p.
6. Narkhede N., Shapira G., Palino T. Kafka: The Definitive Guide. O'Reilly Media, 2017. 320 p.

Лінійчук Максим Олександрович – студент групи 1ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail: maxim130920044@gmail.com.

Рейда Олександр Миколайович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail: reyda@vntu.edu.ua.

Liniichuk Maksym O. – student of group 1PI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: maxim130920044@gmail.com.

Reyda Oleksandr M. – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Software Engineering Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e–mail: reyda@vntu.edu.ua.

UDC 004.056.5:004.738.5

D.V. Melnyk
O.N. Romanyuk

ENSURING PERSONAL DATA SECURITY OF USERS IN CARPOOLING AND RIDE-SHARING SERVICES

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У тезах розглядаються ключові загрози безпеці персональних даних у сервісах пошуку попутників та організації спільних подорожей. Проаналізовано основні вразливості таких систем, правові основи захисту даних, а також технічні та організаційні заходи забезпечення конфіденційності. Запропоновано комплексний підхід до проектування безпечних архітектур мобільних та веб-додатків для карпулінгу.

Ключові слова: персональні дані, захист інформації, карпулінг, автентифікація, шифрування, GDPR, кібербезпека, мобільний додаток.

Abstract

The paper addresses key threats to personal data security in carpooling and ride-sharing services. The main vulnerabilities of such systems are analyzed, along with the legal framework for data protection and technical and organizational privacy measures. A comprehensive approach to designing secure architectures for carpooling mobile and web applications is proposed.

Keywords: personal data, information security, carpooling, authentication, encryption, GDPR, cybersecurity, mobile application.

Introduction

The rapid growth of digital platforms for shared mobility and carpooling services has introduced significant challenges related to the protection of users' personal data. Applications such as BlaBlaCar, Uber, and similar services collect extensive sensitive information including real names, phone numbers, geolocation data, payment details, and travel history [1]. As the user base of such services expands, the risk of unauthorized access, data breaches, and misuse of personal information increases proportionally. Ensuring robust data security is therefore not only a technical necessity but also a legal and ethical obligation for service providers.

The urgency of this topic is underscored by the increasing number of high-profile data breaches affecting transportation platforms. In 2022, Uber suffered a major security incident exposing internal systems and user records [2]. Such incidents highlight the need for a systematic approach to data protection from the early stages of software development.

Threat Landscape in Carpooling Applications

Personal data in ride-sharing services is exposed to a broad range of threats. At the network level, insufficiently protected API endpoints may allow attackers to intercept or manipulate data transmissions. Man-in-the-middle (MITM) attacks remain a relevant threat when applications fail to implement proper TLS certificate pinning [3]. At the application level, vulnerabilities such as insecure direct object references (IDOR) and broken access control can expose user profiles, trip history, and contact information to unauthorized parties.

Social engineering poses an additional risk specific to carpooling platforms. Since the core functionality involves connecting strangers, malicious actors may exploit the platform to harvest personal information or conduct targeted phishing attacks. The aggregation of location data over time can reveal sensitive behavioral patterns, including home and work addresses, daily routines, and frequent contacts [4].

Legal Framework and Compliance Requirements

The legal basis for personal data protection in ride-sharing services is primarily defined by the General Data Protection Regulation (GDPR) in the European Union and the Law of Ukraine "On Personal Data Protection" [5]. These regulations impose strict requirements on data minimization, purpose limitation, consent management, and the right to erasure. Service providers are obligated to conduct Data Protection Impact

Assessments (DPIA) for high-risk processing activities, which inherently include real-time location tracking [6].

Non-compliance carries severe financial consequences: under GDPR, fines can reach up to 4% of global annual turnover or €20 million, whichever is greater. Beyond financial risk, data breaches can cause irreparable reputational damage and erode user trust, which is particularly damaging in a market segment where safety perception is paramount.

Technical and Organizational Security Measures

A comprehensive data security strategy for carpooling applications must encompass multiple layers of protection. At the infrastructure level, end-to-end encryption (E2EE) should be applied to all sensitive communications, and data at rest should be encrypted using AES-256 or equivalent standards [3]. Database access should follow the principle of least privilege, and all sensitive fields (e.g., phone numbers, payment data) should be stored in hashed or encrypted form.

Authentication mechanisms play a critical role in securing user accounts. Multi-factor authentication (MFA) significantly reduces the risk of account takeover. OAuth 2.0 with PKCE (Proof Key for Code Exchange) is the recommended authorization framework for mobile applications [7]. Session tokens must be short-lived and securely stored using platform-native secure storage (Keychain on iOS, Keystore on Android).

Geolocation data requires particular attention due to its sensitivity. Applications should implement location data anonymization, storing only aggregated or coarse-grained location information after trip completion. The collection of background location data should require explicit user consent and be disabled by default. Privacy-by-design principles, as advocated in ISO/IEC 27701:2019, should guide all architectural decisions from the earliest development stage [6].

Organizational measures are equally important. Regular security audits, penetration testing, and developer training in secure coding practices (e.g., OWASP Mobile Top 10) help maintain a strong security posture. A documented incident response plan ensures timely notification of affected users and regulatory authorities in the event of a breach [1].

Conclusions

Personal data security in carpooling and ride-sharing services is a multifaceted challenge that demands a holistic approach combining technical controls, legal compliance, and organizational practices. The sensitive nature of the data processed – including real-time geolocation, identity, and payment information – makes these platforms high-priority targets for attackers. Developers must adopt a privacy-by-design methodology, integrating security measures throughout the software development lifecycle rather than treating them as an afterthought. Adherence to GDPR requirements and international security standards provides a solid foundation for building trustworthy and compliant carpooling solutions.

REFERENCES

1. Acquisti A., Brandimarte L., Loewenstein G. Privacy and human behavior in the age of information. Science. 2015. Vol. 347, No. 6221. P. 509–514.

2. Greenberg A. Uber Was Hacked Again, Exposing the Personal Data of 57 Million Riders and Drivers. Wired. 2022. URL: https://www.wired.com/story/uber-hack-2022 (Accessed: May 25, 2026).

3. OWASP Mobile Security Project. OWASP Mobile Top 10. 2024. URL: https://owasp.org/www-project-mobile-top-10 (Accessed: May 25, 2026).

4. Montjoye Y.-A. de, Hidalgo C. A., Verleysen M., Blondel V. D. Unique in the crowd: The privacy bounds of human mobility. Scientific Reports. 2013. Vol. 3. Art. 1376.

5. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation). Official Journal of the European Union. 2016. L 119. P. 1–88.

6. ISO/IEC 27701:2019. Security techniques – Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management. Geneva: ISO, 2019. 73 p.

7. Hardt D. The OAuth 2.0 Authorization Framework. RFC 6749. IETF. 2012. URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6749 (Accessed: May 25, 2026).

Мельник Дмитро Валерійович – студент групи 1ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail: dmitromelnik304@gmail.com.

Романюк Олександр Никифорович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри програмного забезпечення, завідувач кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail: rom8591@gmail.com.

Melnyk Dmytro V. – student of group 1PI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dmitromelnik304@gmail.com.

Romanyuk Oleksandr N. – Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Software Engineering Department, Head of the Software Engineering Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e–mail: rom8591@gmail.com.

UDC 004.415.2:005.8:355.58

M.V. Miletskiy
A.T. Terenchuk

ARCHITECTURE OF VOLUNTEER AND RESOURCE COORDINATION PLATFORMS DURING EMERGENCY SITUATIONS

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У тезах розглядається архітектура цифрових платформ для координації волонтерів та ресурсів під час надзвичайних ситуацій. Проаналізовано ключові архітектурні підходи, зокрема мікросервісна та подієво-орієнтована архітектура, що забезпечують масштабованість, відмовостійкість і гнучкість платформ. Описано основні модулі системи: управління волонтерами, розподіл ресурсів, геолокаційне відстеження та інтеграція з зовнішніми службами. Обговорюється вибір технологічного стеку та механізми забезпечення безпеки даних.

Ключові слова: координація волонтерів, надзвичайні ситуації, мікросервісна архітектура, розподіл ресурсів, платформа гуманітарної допомоги, подієво-орієнтована архітектура, геолокація.

Abstract

The paper examines the architecture of digital platforms for coordinating volunteers and resources during emergency situations. Key architectural approaches, including microservice and event-driven architecture, are analyzed to ensure platform scalability, fault tolerance, and flexibility. The main system modules are described: volunteer management, resource allocation, geolocation tracking, and integration with external services. The choice of technology stack and data security mechanisms are discussed.

Keywords: volunteer coordination, emergency situations, microservice architecture, resource allocation, humanitarian aid platform, event-driven architecture, geolocation.

Introduction

The increasing frequency and scale of natural disasters, armed conflicts, and other emergencies demand effective digital solutions for rapid response coordination. Traditional paper-based or phone-based approaches are insufficient for managing large numbers of volunteers and material resources in real time. In Ukraine and globally, the experience of recent crises has demonstrated that well-designed digital platforms can drastically reduce response time and improve the efficiency of humanitarian operations [1]. This paper addresses the architectural principles underlying platforms designed to coordinate volunteers and resources during emergencies.

Architectural Requirements and Design Principles

Platforms for emergency coordination must satisfy stringent non-functional requirements: high availability (99.9% uptime or better), horizontal scalability to handle sudden spikes in user load, and sub-second response latency for critical operations. Security and privacy of personal data, offline-first capabilities for unstable network conditions, and multi-tenancy support for different organizations are equally important [2-3]. From a design perspective, the separation of concerns principle suggests decomposing the system into clearly bounded contexts: user identity and authorization, volunteer lifecycle management, resource cataloguing and allocation, task dispatching, notifications, and geospatial services. Each context can evolve independently, reducing the risk of cascading failures.

Microservice and Event-Driven Architecture

A microservice architecture (MSA) is well suited for emergency coordination platforms because it allows individual services to be deployed, scaled, and updated independently. Each microservice owns its data store, communicating with peers via well-defined APIs or an asynchronous message broker such as Apache Kafka or RabbitMQ. This loose coupling ensures that a failure in one service, for example the notification service, does not prevent the resource allocation service from functioning [4]. Event-driven architecture (EDA)

complements MSA by enabling real-time data propagation. When a new task is created or a resource becomes available, an event is published to a topic. Interested consumers – mapping services, volunteer apps, analytics dashboards – react to this event without tight coupling. This pattern is particularly valuable during emergencies where the system state changes rapidly and all stakeholders must receive consistent, up-to-date information [5].

Core Platform Modules

The proposed architecture comprises the following principal modules: (1) Volunteer Management – handles registration, skill profiling, availability scheduling, and assignment tracking; (2) Resource Allocation – maintains an inventory of material assets (food, medicine, equipment) and supports automated matching algorithms; (3) Geolocation and Mapping – provides real-time GPS tracking of volunteers and vehicles via OpenStreetMap or similar services; (4) Task Dispatcher – applies priority-based scheduling to match volunteers with tasks by proximity, skill, and urgency; (5) Notification Gateway – delivers push, SMS, and email alerts via a unified API; (6) Analytics and Reporting – aggregates operational data for decision-makers and post-incident review [3; 6].

Technology Stack and Security

For the backend, Node.js or Go offer high throughput for I/O-bound coordination tasks, while Python suits analytics components. PostgreSQL with the PostGIS extension handles both relational and spatial queries. React and React Native enable code sharing across web and mobile surfaces. Container orchestration via Kubernetes provides automated scaling and self-healing, and a CI/CD pipeline with automated testing maintains reliability during continuous updates [2; 7]. Regarding security, OAuth 2.0 and OpenID Connect provide standards-compliant authentication, while role-based access control (RBAC) limits data exposure according to organizational hierarchy. All inter-service communication must be encrypted via TLS 1.3. Given the potential for targeted cyberattacks during crises, rate limiting, intrusion detection, and regular penetration testing are essential [1; 7].

Conclusions

The analysis shows that combining microservice and event-driven approaches, geospatial capabilities, and a modular design provides the best foundation for volunteer and resource coordination platforms in emergencies. The proposed architecture ensures high availability, scalability, and security while remaining flexible enough to integrate with existing governmental and NGO systems. Future work will focus on incorporating artificial intelligence for predictive resource allocation and automated task prioritization, further enhancing platform effectiveness in crisis response.

REFERENCES

1. Currion P. Information and Communication Technologies for Humanitarian Organizations. ALNAP. 2021. URL: https://www.alnap.org/ict-humanitarian (Accessed: May 25, 2026).
2. Newman S. Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems. 2nd ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2021. 616 p.
3. Altay N., Labonte M. Challenges in Humanitarian Information Management and Exchange: Evidence from Haiti. Disasters. 2014. Vol. 38, No. S1. P. S50–S72. DOI: 10.1111/disa.12052.
4. Richardson C. Microservices Patterns: With Examples in Java. Shelter Island: Manning Publications, 2018. 520 p.
5. Stopford B. Designing Event-Driven Systems. Sebastopol: O'Reilly Media, 2018. 206 p.
6. Meier P. Digital Humanitarians: How Big Data Is Changing the Face of Humanitarian Response. Boca Raton: CRC Press, 2015. 252 p.
7. Burns B., Beda J., Hightower K. Kubernetes: Up and Running. 3rd ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2022. 326 p.

Мілецький Максим Васильович – студент групи 1ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail: restar2801@gmail.com.

Теренчук Анатолій Тимофійович – кандидат технічних наук, доцент, старший викладач кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail: anateren59@gmail.com.

Miletskiy Maksym V. – student of group 1PI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: restar2801@gmail.com.

Terenchuk Anatolii T. – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Senior Lecturer of the Software Engineering Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e–mail: anateren59@gmail.com.

УДК 004.6:339.13.017

В. О. Бондар

ІНТЕГРАЦІЯ СИСТЕМ АНАЛІЗУ РИНКУ З ВІДКРИТИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ДАНИХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *Розглянуто підхід до інтеграції систем аналізу ринку з відкритими джерелами статистичних і економічних даних. Запропоновано архітектуру, що поєднує адаптери зовнішніх API, процеси вилучення, перетворення та завантаження даних, централізоване сховище й аналітичний модуль. Визначено основні проблеми сумісності форматів, семантичної узгодженості, актуальності та якості даних. Запропонований підхід дає змогу автоматизувати формування показників привабливості й ризику ринку та забезпечити повторне використання інтеграційних компонентів.*

Ключові слова: інтеграція ІТ-систем, відкриті дані, аналіз ринку, REST API, SDMX, ETL, сховище даних.

Abstract. *The paper considers an approach to integrating market analysis systems with open sources of statistical and economic data. An architecture combining external API adapters, extract-transform-load processes, a centralized data repository, and an analytical module is proposed. The main issues of format interoperability, semantic consistency, timeliness, and data quality are identified. The proposed approach enables automated calculation of market attractiveness and risk indicators and supports the reuse of integration components.*

Keywords: IT systems integration, open data, market analysis, REST API, SDMX, ETL, data warehouse.

Вступ

Прийняття рішень щодо виходу компанії на новий ринок, розширення асортименту або запуску продукту потребує комплексного аналізу макроекономічних, демографічних, галузевих і конкурентних показників. Значна частина таких відомостей доступна у відкритих джерелах: на порталах державної статистики, міжнародних організацій, органів Європейського Союзу та у відкритих реєстрах. Зокрема, портал data.europa.eu забезпечує централізований доступ до наборів відкритих даних європейських установ і держав [1], World Bank Indicators API надає програмний доступ до великої кількості часових рядів [2], а Eurostat та OECD підтримують автоматизоване отримання статистичних даних через API і стандарт SDMX [3, 4].

Проблема полягає в тому, що джерела використовують різні протоколи, формати, структури показників, одиниці вимірювання, часові інтервали та правила оновлення. Тому без спеціального інтеграційного шару аналітична система не може стабільно отримувати й порівнювати дані. Метою роботи є формування архітектурного підходу до інтеграції системи аналізу ринку з відкритими джерелами даних, який забезпечує автоматизацію збору, уніфікацію, перевірку якості та подальше аналітичне використання інформації.

Архітектура інтеграційної системи

Доцільно використовувати багаторівневу архітектуру, в якій взаємодія із зовнішніми постачальниками відокремлена від бізнес-логіки системи. Для кожного джерела створюється адаптер, що інкапсулює адресу кінцевої точки, параметри запиту, автентифікацію, обмеження частоти звернень та перетворення відповіді у внутрішню модель. Такий підхід зменшує залежність системи від змін конкретного API та відповідає принципам слабкого зв’язування інтегрованих компонентів [5].

Загальну схему запропонованої інтеграції наведено на рис. 1. Вхідними даними можуть бути відповіді REST API у форматах JSON або XML, файли CSV, статистичні повідомлення SDMX та метадані каталогів відкритих даних. Після вилучення дані проходять очищення, нормалізацію й семантичне зіставлення, зберігаються у централізованому сховищі, після чого використовуються алгоритмами оцінювання ринку та засобами візуалізації.

Рис. 1 – Архітектура інтеграції системи аналізу ринку з відкритими джерелами даних

Інтеграційний конвеєр доцільно реалізувати у вигляді послідовності ETL- або ELT-процесів. На етапі вилучення система отримує нові або змінені записи. На етапі перетворення узгоджуються назви країн і регіонів, коди валют, періоди спостережень, одиниці вимірювання та структури класифікаторів. На етапі завантаження зберігаються як нормалізовані значення, так і службові атрибути: джерело, дата отримання, версія набору, ліцензія, рівень довіри та ознака повноти. Це забезпечує простежуваність походження даних і можливість повторного розрахунку показників.

Джерела та узгодження даних

Для аналізу ринку система може використовувати показники валового внутрішнього продукту, інфляції, доходів населення, чисельності цільових груп, зовнішньої торгівлі, зайнятості, інвестицій, цифровізації та динаміки цін. Різні постачальники можуть публікувати близькі за змістом показники з різними кодами й методиками. Тому необхідний внутрішній каталог показників, у якому кожному бізнес-поняттю відповідають джерельні коди, опис методології, одиниця вимірювання та допустимі правила перетворення.

Таблиця 1 – Приклади відкритих джерел для інтеграції

Джерело	Спосіб доступу	Типові дані	Особливості інтеграції
data.europa.eu	Каталог, API, RDF/SPARQL	Державні та галузеві набори даних	Різні ліцензії та формати ресурсів
World Bank	REST API, JSON/XML	Макроекономічні та соціальні індикатори	Часові ряди, коди країн та індикаторів
Eurostat	REST, JSON-stat, SDMX	Статистика ЄС, торгівля, населення, ціни	Багатовимірні набори та класифікатори
OECD	REST API на основі SDMX	Економічні, галузеві й регуляторні показники	Необхідність роботи зі структурами SDMX

Для запобігання помилковим порівнянням необхідно контролювати не лише технічний формат, а й семантику. Наприклад, показник може бути поданий у поточних або постійних цінах, у національній валюті або доларах США, за календарний чи фінансовий рік. У внутрішній моделі потрібно зберігати код методики та виконувати перетворення лише за визначеними правилами. Під час обробки пропусків система має позначати відсутні значення, а не автоматично прирівнювати їх до нуля.

Оцінювання ринкової привабливості та ризику

Після інтеграції даних аналітичний модуль може формувати узагальнений профіль ринку. Для цього показники групуються за напрямами: місткість і темпи зростання, платоспроможність попиту, конкурентне середовище, регуляторні обмеження, макроекономічна стабільність та доступність інфраструктури. Значення нормалізуються до спільної шкали, а ваги задаються відповідно до виду

продукту та стратегії компанії. Важливо, щоб система показувала не лише підсумковий рейтинг, а й внесок кожного показника, джерело та дату його оновлення.

Ризик інтеграційної помилки також повинен враховуватися. Якщо ключовий показник застарілий, отриманий лише з одного джерела або має значну частку пропусків, рівень довіри до висновку зменшується. Тому разом із бізнес-оцінкою доцільно обчислювати індикатор якості даних, що враховує актуальність, повноту, узгодженість і надійність джерела. Це дозволяє відокремити ризик самого ринку від ризику недостатньої інформаційної основи.

Надійність, безпека та супровід

Відкритий характер даних не усуває вимог до безпечної інтеграції. Ключі доступу до зовнішніх сервісів слід зберігати у захищеній конфігурації, а всі запити — журналювати без розкриття секретів. Необхідно реалізувати повторні спроби з експоненційною затримкою, локальне кешування, контроль лімітів API та черги завдань. У разі недоступності джерела аналітичний модуль має використовувати останню підтверджену версію даних із зазначенням дати її актуальності.

Для супроводу системи важливими є автоматизовані тести контрактів API, моніторинг змін схем і перевірка якості після кожного завантаження. Доцільно застосовувати версіонування адаптерів та внутрішньої схеми даних. Якщо постачальник змінює назву поля або структуру відповіді, помилка повинна виявлятися на інтеграційному рівні, не впливаючи безпосередньо на користувацьку частину системи.

Висновки

Інтеграція систем аналізу ринку з відкритими джерелами даних дає змогу автоматизувати отримання інформації, розширити доказову основу управлінських рішень та скоротити витрати на ручне збирання статистики. Ключовими складовими запропонованого підходу є адаптери джерел, уніфікована внутрішня модель, ETL/ELT-конвеєр, централізоване сховище, каталог показників і контроль якості даних. Подальший розвиток системи може передбачати використання машинного навчання для прогнозування попиту, автоматичне виявлення аномалій та формування рекомендацій щодо вибору ринку для конкретного виду продукції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. The European Data Portal [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://data.europa.eu/en (дата звернення: 07.06.2026).
2. About the Indicators API Documentation / The World Bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/889392-about-the-indicators-api-documentation (дата звернення: 07.06.2026).
3. API – Introduction / Eurostat User Guides [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ec.europa.eu/eurostat/web/user-guides/data-browser/api-data-access/api-introduction (дата звернення: 07.06.2026).
4. OECD Data via API / Organisation for Economic Co-operation and Development [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.oecd.org/en/data/insights/data-explainers/2024/09/api.html (дата звернення: 07.06.2026).
5. Hohpe G., Woolf B. Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions. – Boston : Addison-Wesley, 2004. – 736 p.
6. Kimball R., Ross M. The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling. – 3rd ed. – Indianapolis : Wiley, 2013. – 600 p.

Бондар Владислав Олександрович – студент групи 1ПІ-25м, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vladbondart11@gmail.com.

Науковий керівник: Ліщинська Людмила Броніславівна, Доктор технічних наук, професор, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Bondar Vladyslav Oleksandrovich – student, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vladbondart11@gmail.com.

Scientific supervisor: Lishchynska Lyudmila Bronislavivna, Doctor of Technical Sciences, Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

UDC 004.9:502.17

O.V. Pavlyk
O.N. Romanyuk

VERIFICATION METHODS FOR CLEANUP RESULTS IN SOFTWARE TOOLS FOR ENVIRONMENTAL MONITORING

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У тезах розглядаються методи верифікації результатів прибирань у програмних засобах екологічного моніторингу. Проаналізовано підходи до автоматизованої перевірки фотодоказів із використанням комп'ютерного зору, геолокаційного підтвердження, краудсорсингової валідації та блокчейн-реєстрації. Визначено переваги та обмеження кожного методу. Запропоновано комплексну архітектуру верифікаційної підсистеми для мобільного застосунку організації міських прибирань.

Ключові слова: верифікація, екологічний моніторинг, комп'ютерний зір, геолокація, краудсорсинг, блокчейн, мобільний застосунок, прибирання міста.

Abstract

The paper examines verification methods for cleanup results in environmental monitoring software tools. Approaches to automated validation of photo evidence using computer vision, geolocation confirmation, crowdsourced validation, and blockchain registration are analyzed. The advantages and limitations of each method are identified. A comprehensive architecture for a verification subsystem of a mobile application for organizing urban cleanup events is proposed.

Keywords: verification, environmental monitoring, computer vision, geolocation, crowdsourcing, blockchain, mobile application, urban cleanup.

Introduction

The rapid growth of urban environmental initiatives has led to an increasing number of community-organized cleanup events worldwide. Digital platforms and mobile applications have become essential tools for coordinating participants, documenting activities, and reporting outcomes to municipal authorities and environmental organizations [1]. However, a critical challenge remains: ensuring the integrity and trustworthiness of reported cleanup results. Without reliable verification mechanisms, reported data may be inaccurate, fabricated, or duplicated, undermining the credibility of environmental programs and misallocating resources for incentive schemes [2].

The problem of result verification is particularly relevant in the context of gamification and reward systems built into modern ecological applications, where participants may be incentivized to exaggerate or falsify their contributions [3]. This paper presents a systematic overview of verification methods applicable to cleanup-reporting software and proposes an integrated approach suitable for practical implementation.

Verification Methods for Cleanup Results

Several distinct verification approaches have been identified in the literature and applied practice. These can be broadly categorized as: (1) automated media analysis, (2) geospatial validation, (3) social and crowdsourced verification, and (4) cryptographic and registry-based methods.

Automated Photo and Video Analysis

Computer vision techniques allow the automated assessment of submitted photographic evidence. Convolutional neural networks (CNNs) trained on datasets of before/after cleanup images can detect the presence of litter, debris density, and environmental changes [4]. Object detection models such as YOLO (You Only Look Once) can identify specific waste categories (plastic, glass, organic) and estimate the volume of collected material. Image metadata (EXIF data) is parsed to extract timestamps and GPS coordinates, providing an initial layer of authenticity confirmation. However, this approach requires substantial training data and can be circumvented by submitting pre-existing clean-area photos.

Geolocation and Temporal Validation

Geolocation-based verification cross-references the GPS coordinates embedded in submitted media with the registered cleanup event location. A spatial tolerance parameter d (measured in metres) defines the acceptable radius: if the Euclidean distance between the reported point P_r and the event centroid P_e satisfies d(P_r, P_e) <= d_max, the submission is considered spatially valid [5]. Temporal checks further require that the submission timestamp falls within the active event window. Modern platforms additionally use sensor fusion – combining GPS, Wi-Fi triangulation, and accelerometer data – to improve location accuracy and detect stationary spoofing attempts.

Crowdsourced and Peer Validation

Peer-review mechanisms leverage the community itself as a verification layer. In this model, a randomly selected subset of registered participants reviews submitted evidence and votes on its authenticity [6]. The consensus decision is computed using weighted majority voting, where trust weights w_i are assigned to reviewers based on their historical accuracy and participation history. This approach scales well with community size but introduces latency and depends on sufficient active reviewer availability. Reputation systems and anti-collusion algorithms must be carefully designed to prevent coordinated fraud.

Blockchain-Based Registration

Blockchain technology provides immutable, timestamped records of cleanup events and verification decisions [7]. Each verified submission is encoded as a transaction containing a cryptographic hash of the evidence media, event metadata, and participant identifier. The distributed ledger structure prevents post-hoc modification and enables transparent audit trails. Smart contracts can automate reward distribution upon successful verification. Despite these advantages, on-chain storage of large media files is impractical; therefore, hybrid architectures using IPFS (InterPlanetary File System) for off-chain storage with on-chain hash anchoring are preferred.

Proposed Integrated Architecture

Based on the analysis above, a layered verification pipeline is proposed for the target mobile application. The first layer performs automated EXIF metadata parsing and GPS boundary checking. The second layer applies a lightweight on-device CNN model for preliminary litter detection. Inconclusive cases are escalated to the third layer – crowdsourced peer review. Finalized results are anchored to a permissioned blockchain ledger for audit purposes. This multi-stage approach balances automation efficiency with verification reliability and minimizes the load on human reviewers [8].

Conclusions

The paper has systematically reviewed four major categories of verification methods for urban cleanup results: automated media analysis, geolocation validation, crowdsourced peer review, and blockchain-based registration. Each method presents distinct trade-offs between automation degree, fraud resistance, and implementation complexity. The proposed integrated multi-layer architecture combines the complementary strengths of these approaches and provides a practical foundation for the verification subsystem of the target software platform for organizing community ecological events in urban environments.

REFERENCES

1. Gharaibeh A. et al. Smart cities: A survey on data management, security, and enabling technologies. IEEE Communications Surveys & Tutorials. 2017. Vol. 19. No. 4. P. 2456–2501.
2. See L. et al. Crowdsourcing, citizen science or volunteered geographic information? The current state of play. ISPRS International Journal of Geo-Information. 2016. Vol. 5. No. 5. P. 55.
3. Hamari J., Koivisto J., Sarsa H. Does gamification work? – A literature review of empirical studies on gamification. 47th Hawaii International Conference on System Sciences. 2014. P. 3025–3034.
4. Majchrowska S. et al. Deep learning-based waste detection in natural and urban environments. Waste Management. 2022. Vol. 138. P. 274–284.
5. Zandbergen P. A. Accuracy of iPhone locations: A comparison of assisted GPS, WiFi and cellular positioning. Transactions in GIS. 2009. Vol. 13. No. s1. P. 5–25.
6. Brabham D. C. Crowdsourcing as a model for problem solving. Convergence. 2008. Vol. 14. No. 1. P. 75–90.
7. Nakamoto S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. 2008. URL: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf (date of access: May 25, 2026).
8. Benet J. IPFS – Content Addressed, Versioned, P2P File System. arXiv preprint arXiv:1407.3561. 2014.

Павлик Олексій Вікторович – студент групи 1ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail: pavlikoleksij81@gmail.com.

Романюк Олександр Никифорович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри програмного забезпечення, завідувач кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail: rom8591@gmail.com.

Pavlyk Oleksii V. – student of group 1PI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: pavlikoleksij81@gmail.com.

Romanyuk Oleksandr N. – Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Software Engineering Department, Head of the Software Engineering Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e–mail: rom8591@gmail.com.

UDC 004.9:625.7

B.R. Prokopovych
O.N. Romanyuk

VISUALIZATION OF ROAD NETWORK CONDITION DATA ON INTERACTIVE MAPS

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У тезах розглядається проблема візуалізації даних про стан дорожньої мережі з використанням інтерактивних картографічних систем. Описано основні підходи до збору, обробки та представлення дорожніх даних на цифрових картах, а також огляд сучасних інструментів і бібліотек для побудови інтерактивних карт. Наведено результати аналізу ефективності запропонованих методів для підтримки прийняття рішень у сфері управління дорожньою інфраструктурою.

Ключові слова: дорожня мережа, інтерактивна карта, візуалізація даних, ГІС, моніторинг доріг, веб-картографія, стан дорожнього покриття.

Abstract

The paper addresses the problem of visualizing road network condition data using interactive mapping systems. The main approaches to collecting, processing, and presenting road data on digital maps are described, along with an overview of modern tools and libraries for building interactive maps. The results of analyzing the effectiveness of the proposed methods for supporting decision-making in road infrastructure management are presented.

Keywords: road network, interactive map, data visualization, GIS, road monitoring, web cartography, road surface condition.

Introduction

The condition of road infrastructure directly affects transportation safety, economic efficiency, and the quality of life of citizens. Modern information technologies provide new opportunities for monitoring, analyzing, and presenting data about road networks. Among the most promising directions is the use of interactive maps that allow for dynamic visualization of road condition data in an intuitive and accessible format [1]. The relevance of this topic is determined by the need to improve road management systems and ensure timely response to infrastructure problems.

Main Part

The basis for visualizing road network data is geographic information systems (GIS), which allow spatial data to be stored, processed, and displayed. Modern web-based GIS platforms, such as Leaflet.js, OpenLayers, and Mapbox GL JS, provide powerful tools for creating interactive maps in the browser environment [2]. These frameworks support various types of layers, custom markers, heat maps, and dynamic data filtering, which makes them well suited for displaying road condition information.

The process of collecting data about the condition of road surfaces can be carried out through various methods: manual inspection, automated sensors installed on vehicles, satellite imagery analysis, and data obtained from users of mobile applications [3]. The integration of these data sources into a unified system ensures comprehensive monitoring of the road network. Preprocessing of the collected data includes noise filtering, normalization, classification of road segments by condition, and spatial indexing for efficient retrieval.

For the purposes of visualization, road segments are typically categorized into several condition classes (e.g., good, satisfactory, poor, critical), each of which is represented on the map using a corresponding color scheme. The use of choropleth maps and heat maps allows for the rapid identification of problem areas in the road network [4]. Interactive elements such as pop-up information panels, filtering by date and damage type, and the ability to switch between different map layers significantly enhance the usability of the system.

The architecture of the proposed software solution includes a server part responsible for data storage and processing (PostgreSQL with PostGIS extension), a REST API for data exchange, and a client web application that renders interactive maps using Leaflet.js [2]. Road segment data is transmitted in GeoJSON format, which

is a standard for representing geographical objects in JSON. This approach ensures cross-platform compatibility and simplifies integration with third-party services.

The use of clustering algorithms allows for efficient display of a large number of road condition markers without overloading the visual interface. At small zoom levels, markers are grouped into clusters, while at larger zoom levels, individual road segments with their detailed condition data become visible. Such behavior ensures a smooth user experience regardless of the data volume [5].

Conclusions

The visualization of road network condition data on interactive maps is an effective tool for supporting decision-making in road infrastructure management. The use of modern web cartography frameworks, combined with GIS technologies and standardized data formats, enables the creation of informative, user-friendly, and scalable monitoring systems. The proposed approach allows road condition information to be presented clearly to engineers, administrators, and the general public, thereby contributing to more timely maintenance and improved road safety. Future work may focus on integrating machine learning methods for automated road damage detection and predictive analytics.

REFERENCES

1. Goodchild M. F. Citizens as sensors: the world of volunteered geography // GeoJournal. 2007. Vol. 69, No. 4. P. 211–221.

2. Agafonkin V. Leaflet: an open-source JavaScript library for mobile-friendly interactive maps. URL: https://leafletjs.com (Accessed: May 25, 2026).

3. Eriksson J., Girod L., Hull B., Newton R., Madden S., Balakrishnan H. The Pothole Patrol: Using a Mobile Sensor Platform for Road Surface Monitoring // Proc. of MobiSys'08. 2008. P. 29–39.

4. Brewer C. A. Designing Better Maps: A Guide for GIS Users. Redlands: ESRI Press, 2005. 220 p.

5. MacEachren A. M. How Maps Work: Representation, Visualization, and Design. New York: Guilford Press, 1995. 513 p.

Прокопович Богдан Романович – студент групи 1ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail: prokopovychbogdan22@gmail.com.

Романюк Олександр Никифорович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри програмного забезпечення, завідувач кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail: rom8591@gmail.com.

Prokopovych Bohdan R. – student of group 1PI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: prokopovychbogdan22@gmail.com.

Romanyuk Oleksandr N. – Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Software Engineering Department, Head of the Software Engineering Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e–mail: rom8591@gmail.com.

UDC 004.925.84

R.O. Savelko
O.N. Romanyuk

APPLICATION OF CELLULAR AUTOMATA FOR PROCEDURAL TEXTURE GENERATION

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У тезах розглядається застосування клітинних автоматів для процедурної генерації текстур у комп'ютерній графіці. Описано теоретичні основи клітинних автоматів, включаючи правила переходу станів та їх класифікацію. Проаналізовано методи використання одновимірних і двовимірних клітинних автоматів, зокрема Гра «Життя» Конвея, для синтезу природних текстур – камені, деревина, вода, рослинність. Розглянуто переваги процедурного підходу: масштабованість, низькі вимоги до пам'яті та детермінований характер генерації. Наведено основне рівняння клітинного автомата та обговорено практичне впровадження методів у системах реального часу.

Ключові слова: клітинні автомати, процедурні текстури, комп'ютерна графіка, генерація текстур, правила переходу, синтез зображень, Гра «Життя».

Abstract

The paper examines the application of cellular automata (CA) for procedural texture generation in computer graphics. The theoretical foundations of cellular automata are described, including state transition rules and their classification. Methods of using one-dimensional and two-dimensional cellular automata, particularly Conway's Game of Life, for synthesising natural-looking textures such as stone, wood, water, and vegetation are analysed. The advantages of the procedural approach – scalability, low memory requirements, and deterministic generation – are discussed. The fundamental equation of a cellular automaton is presented, and practical implementation aspects in real-time rendering systems are considered.

Keywords: cellular automata, procedural textures, computer graphics, texture generation, transition rules, image synthesis, Game of Life.

Introduction

Procedural texture generation is a widely used technique in computer graphics that enables the creation of complex visual patterns through algorithmic means, without relying on large sets of pre-stored image data. Unlike bitmap textures, procedural textures are computed on the fly, offering advantages in terms of memory efficiency, resolution independence, and parametric control [1]. The relevance of developing robust procedural methods continues to grow alongside the expanding demands of real-time rendering in games, simulations, and visual effects pipelines.

Among the various algorithmic approaches to procedural generation, cellular automata (CA) occupy a special place due to their ability to produce visually complex, self-organised patterns from simple local rules. The study of CA for texture synthesis represents a promising direction that merges the fields of computational mathematics and applied computer graphics [2].

Cellular Automata: Theoretical Background

A cellular automaton is a discrete computational model consisting of a regular grid of cells, each of which exists in one of a finite number of states. The system evolves in discrete time steps according to a deterministic transition rule that maps the current state of a cell and its neighbourhood to the cell's next state [3]. For a one-dimensional CA with state set S and neighbourhood radius r, the general transition function can be written as:

$$s(i, t+1) = f(s(i-r, t), \ldots, s(i, t), \ldots, s(i+r, t))$$

where s(i, t) denotes the state of cell i at time step t, r is the neighbourhood radius, and f is the local transition function. In two-dimensional grids, the neighbourhood is typically defined as the Moore neighbourhood (8 adjacent cells) or the von Neumann neighbourhood (4 orthogonal neighbours) [3].

CA are classified by the complexity of the patterns they generate. Wolfram's classification identifies four classes ranging from uniform convergence to complex, seemingly aperiodic behaviour [2]. Classes III and IV

are of particular interest for texture synthesis, as they produce rich, irregular patterns reminiscent of natural materials.

Application to Procedural Texture Generation

Two-dimensional CA are particularly suitable for texture generation. Conway's Game of Life, operating on a binary grid with rules based on the count of live neighbours, produces island-like clusters that closely resemble rock surfaces, cellular biological structures, or cave maps [4]. By varying the birth and survival rule sets – collectively known as B/S notation – a practitioner can tune the generated pattern towards different target materials.

For organic and natural textures such as wood grain or water ripples, reaction-diffusion CA variants are employed. These models augment the standard CA transition with continuous-valued states and diffusion terms, yielding Turing-like patterns [1]. The resulting textures exhibit the characteristic stripe and spot motifs found in animal skin and geological formations.

Vegetation and terrain textures benefit from multi-scale CA, where separate automata operating at different spatial frequencies are composited. A coarse-scale CA defines the macro-structure (forest vs. meadow), while finer-scale automata add micro-detail (individual leaves or grass blades). This hierarchical approach aligns with the multi-resolution requirements of level-of-detail rendering systems [4].

From an implementation perspective, CA are well-suited to parallel execution on modern GPUs. Each cell update is independent of non-neighbouring cells, allowing the transition function to be mapped directly onto a fragment shader or a compute shader dispatch, with the CA grid stored as a texture buffer. Benchmarks reported in the literature indicate that GPU-based CA can sustain real-time update rates for grids up to 4096 × 4096 cells [2; 4].

Conclusions

Cellular automata provide an effective and computationally efficient framework for procedural texture generation. Their locality of interaction, deterministic behaviour, and inherent parallelism make them well-matched to GPU architectures used in contemporary rendering pipelines. The diversity of patterns achievable through rule variation – from crystalline and rocky surfaces to organic and fluid textures – positions CA as a versatile tool within the broader procedural generation toolkit. Further research directions include the integration of CA with noise-based methods and the exploration of probabilistic transition rules for stochastic texture synthesis.

REFERENCES

1. Lagae A., Lefebvre S., Cook R., DeRose T., Drettakis G., Ebert D., Lewis J.-P., Perlin K., Zwicker M. A Survey of Procedural Noise Functions. Computer Graphics Forum. 2010. Vol. 29, No. 8. P. 2579–2600.

2. Wolfram S. A New Kind of Science. Wolfram Media, 2002. 1197 p.

3. Ilachinski A. Cellular Automata: A Discrete Universe. World Scientific, 2001. 808 p.

4. Johnson L., Yannakakis G. N., Togelius J. Cellular Automata for Real-time Generation of Infinite Cave Levels. Proceedings of the 2010 Workshop on Procedural Content Generation in Games. 2010. P. 1–4.

Савелко Ростислав Олегович – студент групи 1ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail: rostiksavelko@gmail.com.

Романюк Олександр Никифорович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри програмного забезпечення, завідувач кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail: rom8591@gmail.com.

Savelko Rostyslav O. – student of group 1PI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: rostiksavelko@gmail.com.

Romanyuk Oleksandr N. – Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Software Engineering Department, Head of the Software Engineering Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e–mail: rom8591@gmail.com.

UDC 004.932.2

A.O. Shevchuk
O.N. Romanyuk

METHODS OF ANOMALOUS BEHAVIOR RECOGNITION IN INTELLIGENT VIDEO ANALYTICS SYSTEMS

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У роботі розглянаються методи розпізнавання аномальної поведінки в системах інтелектуального відеоаналізу. Проаналізовано основні підходи до виявлення нестандартних ситуацій на відеозаписах, включаючи класичні алгоритмічні методи та сучасні підходи на основі глибокого навчання. Особлива увага приділяється конволюційним нейронним мережам, моделям LSTM та архітектурам-трансформерам, які дозволяють автоматизувати виявлення підозрілих подій в режимі реального часу.

Ключові слова: інтелектуальний відеоаналіз, аномальна поведінка, конволюційні нейронні мережі, LSTM, оцінка потоку оптичного довкілля, відеоспостереження.

Abstract

This paper examines methods for recognizing anomalous behavior in intelligent video analytics systems. The main approaches to detecting non-standard situations in video recordings are analyzed, including classical algorithmic methods and modern deep learning-based approaches. Special attention is given to convolutional neural networks, LSTM models, and transformer architectures, which enable automated detection of suspicious events in real time.

Keywords: intelligent video analytics, anomalous behavior, convolutional neural networks, LSTM, optical flow estimation, video surveillance.

Introduction

The rapid expansion of urban surveillance infrastructure has created an urgent demand for automated tools capable of detecting threatening or unusual events without continuous human oversight. Traditional rule-based video monitoring systems suffer from high false-positive rates and cannot generalize to novel scenarios. Intelligent video analytics (IVA) systems that incorporate machine learning provide a scalable solution, yet the diversity of human behaviors and environments makes the problem of anomaly detection fundamentally challenging [1]. This paper reviews the principal algorithmic approaches to anomalous behavior recognition and discusses their strengths and limitations in the context of territorial security.

Classical Algorithmic Approaches

Early IVA systems relied on background subtraction and frame differencing to isolate moving objects from a static scene. Gaussian Mixture Models (GMM) remain a widely used baseline: each pixel's intensity distribution is modeled by a mixture of Gaussians, and pixels that deviate significantly from the learned model are classified as foreground [2]. While computationally efficient, GMM-based detectors are sensitive to illumination changes, camera jitter, and dynamic backgrounds such as waving foliage.

Optical flow estimation, as formalized by Horn and Schunck, computes per-pixel motion vectors between consecutive frames and allows aggregation of motion statistics at the region or scene level. Histogram of Oriented Gradients (HOG) descriptors combined with Support Vector Machines (SVM) provide robust person detection but require hand-crafted feature engineering and scale poorly to complex temporal sequences [3].

Deep Learning-Based Methods

Convolutional Neural Networks (CNNs) have transformed the field by learning hierarchical spatial features directly from raw pixel data. Two-stream architectures process appearance (RGB frames) and motion (optical flow) in parallel branches, merging their outputs for action classification [4]. 3D convolutional networks (C3D, I3D) extend convolution into the temporal dimension, enabling joint spatio-temporal feature extraction from short video clips.

For modeling long-range temporal dependencies, recurrent architectures such as Long Short-Term Memory (LSTM) networks are employed. A common pipeline encodes each frame with a CNN backbone and feeds the

resulting feature vector sequence into an LSTM to capture behavioral dynamics over time. Anomalies are flagged when the LSTM prediction error for the next frame exceeds a learned threshold, effectively implementing a one-class classifier trained on normal behavior [5].

Transformer-based models, originally designed for natural language processing, have recently been adapted for video understanding. Vision Transformers (ViT) and their video extensions (TimeSformer, Video Swin Transformer) use self-attention mechanisms to model global context across spatial patches and temporal frames simultaneously. This global receptive field is particularly advantageous for detecting crowd anomalies or coordinated suspicious activities that span large areas of the scene [6].

Evaluation Metrics and Benchmark Datasets

Performance is commonly measured by the Area Under the ROC Curve (AUC) at the frame level, as anomaly detection is inherently a binary classification problem. Standard benchmarks include UCSD Ped1/Ped2, CUHK Avenue, and ShanghaiTech Campus datasets, with ShanghaiTech being the largest and most diverse. Methods achieving AUC above 0.90 on ShanghaiTech are considered state-of-the-art [7]. A critical challenge is the absence of anomaly samples during training: most competitive approaches adopt a reconstruction-based or prediction-based formulation, defining anomalies as events with high reconstruction error under a model trained exclusively on normal video.

Conclusions

The analysis demonstrates a clear evolutionary trajectory from handcrafted feature descriptors toward end-to-end deep learning solutions. Classical GMM and optical-flow approaches offer interpretability and low computational cost but lack generalization ability. CNN-LSTM hybrids provide a strong baseline for temporal anomaly detection, while transformer architectures currently represent the frontier, offering superior global context modeling at the cost of higher data and compute requirements. Future research directions include unsupervised domain adaptation to reduce dependency on labeled data, lightweight model designs for edge-device deployment, and multimodal fusion of video with audio or infrared signals to improve detection reliability under adverse conditions.

REFERENCES

1. Kiran B. R. et al. Deep Learning Based Anomaly Detection in Video Surveillance: A Survey // IEEE Access. 2022. Vol. 10. P. 28509–28524.
2. Stauffer C., Grimson W. E. L. Adaptive Background Mixture Models for Real-Time Tracking // Proc. IEEE CVPR. Fort Collins, 1999. P. 246–252.
3. Dalal N., Triggs B. Histograms of Oriented Gradients for Human Detection // Proc. IEEE CVPR. San Diego, 2005. Vol. 1. P. 886–893.
4. Simonyan K., Zisserman A. Two-Stream Convolutional Networks for Action Recognition in Videos // Advances in Neural Information Processing Systems. 2014. Vol. 27. P. 568–576.
5. Luo W. et al. Video Anomaly Detection with Sparse Coding Inspired Deep Neural Networks // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 2021. Vol. 43. No. 3. P. 1070–1084.
6. Liu Z. et al. Video Swin Transformer // Proc. IEEE CVPR. 2022. P. 3202–3211.
7. Liu W. et al. Future Frame Prediction for Anomaly Detection – A New Baseline // Proc. IEEE CVPR. Salt Lake City, 2018. P. 6536–6545.

Шевчук Артем Олександрович – студент групи 1ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail: artemshewchukvntu@gmail.com.

Романюк Олександр Никифорович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри програмного забезпечення, завідувач кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e–mail: rom8591@gmail.com.

Shevchuk Artem O. – student of group 1PI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: artemshewchukvntu@gmail.com.

Romanyuk Oleksandr N. – Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Software Engineering Department, Head of the Software Engineering Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e–mail: rom8591@gmail.com.

УДК 004.7:004.4

В. О. Бондар

ІНТЕГРАЦІЯ МОБІЛЬНИХ І ВЕБЗАСТОСУНКІВ ЧЕРЕЗ ЄДИНУ СЕРВЕРНУ СИСТЕМУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *Розглянуто підхід до інтеграції мобільних і вебзастосунків через єдину серверну систему. Запропоновано архітектуру, у якій клієнтські застосунки використовують спільний програмний інтерфейс для доступу до бізнес-логіки, даних, засобів автентифікації та зовнішніх сервісів. Визначено основні переваги такого підходу, зокрема узгодженість даних, повторне використання функціональності, спрощення супроводу та централізований захист. Проаналізовано особливості синхронізації, версіонування API, роботи в автономному режимі й масштабування серверної частини.*

Ключові слова: інтеграція IT-систем, мобільний застосунок, вебзастосунок, серверна система, REST API, синхронізація даних, автентифікація.

Abstract. *The approach to integrating mobile and web applications through a unified backend system is considered. An architecture is proposed in which client applications use a common application programming interface to access business logic, data, authentication mechanisms, and external services. The main advantages of this approach are identified, including data consistency, functionality reuse, simplified maintenance, and centralized security. The features of synchronization, API versioning, offline operation, and backend scalability are analyzed.*

Keywords: IT systems integration, mobile application, web application, backend system, REST API, data synchronization, authentication.

Актуальність і постановка задачі

Сучасні інформаційні системи часто повинні одночасно підтримувати вебінтерфейс і мобільний застосунок. Реалізація для кожної платформи окремого сервера призводить до дублювання бізнес-логіки, відмінностей у правилах обробки даних та збільшення витрат на супровід. Доцільним рішенням є використання єдиної серверної системи, яка надає стандартизований програмний інтерфейс усім клієнтам. HTTP визначає уніфіковані правила обміну повідомленнями в розподілених системах, тому є базовим транспортним механізмом для такої інтеграції [1].

Метою роботи є визначення принципів побудови спільної серверної платформи для мобільного й вебзастосунків та аналіз архітектурних рішень, які забезпечують узгодженість даних, безпеку, масштабованість і незалежний розвиток клієнтських частин.

Архітектура інтегрованої системи

Єдина серверна система виконує роль централізованого рівня доступу до даних і функцій предметної області. Вебзастосунок та мобільний клієнт надсилають HTTPS-запити до REST API, отримуючи відповіді переважно у форматі JSON. Сервер перевіряє права доступу, виконує бізнес-операції, взаємодіє з базою даних, кешем і зовнішніми сервісами. Для формального опису контрактів доцільно застосовувати OpenAPI, що дає змогу автоматично створювати документацію, клієнтські бібліотеки та тести [2].

Узагальнену структуру інтеграції наведено на рисунку 1. Обидва клієнти використовують спільні моделі даних і правила предметної області, проте можуть мати різні механізми представлення, кешування та адаптації відповідей.



Рисунок 1 - Архітектура інтеграції мобільного і вебзастосунків

За збільшення кількості функцій сервер може бути побудований як модульний моноліт або сукупність мікросервісів. Перед сервісами доцільно розміщувати API Gateway, який виконує маршрутизацію, обмеження частоти запитів, журналювання та перевірку маркерів доступу. Якщо вимоги мобільного й вебклієнта суттєво відрізняються, застосовується шаблон Backend for Frontend: окремі адаптаційні шлюзи формують оптимізовані відповіді, але використовують спільні внутрішні сервіси [3].

Безпека та керування доступом

Централізована серверна система дає змогу однаково застосовувати політики автентифікації й авторизації до всіх клієнтів. Для делегованого доступу може використовуватися OAuth 2.0, який визначає механізм надання застосункам обмеженого доступу до HTTP-сервісів [4]. Передавання маркерів повинно здійснюватися лише через захищений канал HTTPS, а мобільний клієнт має зберігати секретні дані у захищеному сховищі операційної системи. Сучасні рекомендації OAuth також передбачають відмову від застарілих і менш безпечних потоків авторизації [5].

Сервер повинен реалізовувати перевірку вхідних даних, рольову або атрибутну модель доступу, журналювання критичних дій, обмеження частоти запитів і захист від повторного використання маркерів. Оскільки вебклієнт працює у браузері, окремо враховуються політика CORS, захист від CSRF і безпечне використання cookie. Для мобільного клієнта важливими є перевірка сертифікатів, контроль версії застосунку та мінімізація даних, що зберігаються локально.

Синхронізація даних і робота без мережі

На відміну від вебзастосунку, мобільний клієнт може тривалий час працювати за нестабільного з’єднання. Тому серверний API має підтримувати інкрементальне отримання змін, часові мітки або версії об’єктів. Локальні операції накопичуються в черзі та передаються після відновлення зв’язку. Конфлікти можуть вирішуватися за правилом останньої зміни, пріоритетом сервера або шляхом об’єднання полів залежно від предметної області.

Для запобігання повторному виконанню операцій запису до запиту додається ідемпотентний ключ. Сервер зберігає результат першої операції та повертає його у разі повторного запиту. Це особливо важливо для платежів, оформлення замовлень і створення інших критичних сутностей.

Порівняння основних підходів

Порівняння варіантів організації серверної взаємодії наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 - Порівняння архітектурних підходів

Підхід	Переваги	Недоліки	Доцільність
Окремий сервер для кожного клієнта	Незалежність команд і релізів	Дублювання логіки та даних	Спеціалізовані, ізольовані продукти
Єдиний REST API	Спільна логіка, простіший супровід, узгоджені дані	Потрібно враховувати різні потреби клієнтів	Більшість малих і середніх систем
API Gateway та BFF	Оптимізація відповідей, незалежна адаптація клієнтів	Додаткові компоненти й складність	Великі системи з різними каналами доступу

Надійність, масштабування та супровід

Єдиний сервер є критичною точкою системи, тому його розгортання має передбачати резервування, балансування навантаження, моніторинг і автоматичне відновлення. Горизонтальне масштабування спрощується, якщо серверні екземпляри не зберігають користувацький стан у пам'яті, а сесії, кеш і файли розміщуються у спільних зовнішніх сховищах. Для зменшення затримок застосовуються кешування, стиснення відповідей, пагінація та вибіркове отримання полів.

Незалежне оновлення мобільного клієнта ускладнюється тим, що користувачі не завжди встановлюють нову версію одразу. Тому API необхідно версіонувати та протягом визначеного періоду підтримувати сумісність. Зміни контрактів повинні бути переважно розширювальними: додавання необов'язкових полів є безпечнішим, ніж перейменування або видалення існуючих. Автоматизовані контрактні та інтеграційні тести допомагають виявляти несумісність до розгортання.

Висновки

Інтеграція мобільних і вебзастосунків через єдину серверну систему забезпечує централізоване керування даними, бізнес-логікою та безпекою. Спільний API зменшує дублювання програмного коду й полегшує розвиток функціональності на різних платформах. Для практичної реалізації доцільно поєднувати REST API, формалізований контракт OpenAPI, централізовану автентифікацію та механізми синхронізації. У великих системах єдина точка входу може доповнюватися API Gateway і окремими BFF-компонентами. Надійність рішення визначається не лише вибором технологій, а й версіонуванням контрактів, автоматизованим тестуванням, моніторингом та продуманою обробкою автономної роботи мобільного клієнта.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Fielding R., Nottingham M., Reschke J. HTTP Semantics. RFC 9110. Internet Engineering Task Force, 2022. URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110.html (дата звернення: 07.06.2026).
2. OpenAPI Initiative. OpenAPI Specification. Version 3.2.0. 2025. URL: https://spec.openapis.org/oas/v3.2.0.html (дата звернення: 07.06.2026).
3. Microsoft. Backends for Frontends Pattern. Azure Architecture Center. 2025. URL: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/patterns/backends-for-frontends (дата звернення: 07.06.2026).
4. Hardt D. The OAuth 2.0 Authorization Framework. RFC 6749. Internet Engineering Task Force, 2012. URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6749.html (дата звернення: 07.06.2026).
5. Lodderstedt T., Bradley J., Labunets A., Fett D. Best Current Practice for OAuth 2.0 Security. RFC 9700. Internet Engineering Task Force, 2025. URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9700.html (дата звернення: 07.06.2026).

Бондар Владислав Олександрович - студент групи 1ПІ-25м факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vladbondart11@gmail.com.

Науковий керівник: ***Ліщинська Людмила Броніславівна*** - доктор технічних наук, професор, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Vladyslav Oleksandrovych Bondar - student, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vladbondart11@gmail.com.

Scientific supervisor: ***Liudmyla Bronislavivna Lishchynska*** - Doctor of Technical Sciences, Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 681.3.07

І. Ю. Цимбал

Порівняння JavaScript трансляторів у браузерах «Chrome» та «Firefox»

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проведено порівняльний аналіз сучасних архітектурних рішень у сфері трансляції JavaScript коду на прикладі рушіїв «V8» від «Google Chrome» та «SpiderMonkey» від «Mozilla Firefox». Досліджено специфіку оптимізації з використанням «Ignition» та «TurboFan» у браузері «Chrome», а також багаторівневу систему «WarpBuilder» у «Firefox». Обґрунтовано доцільність вибору конкретного браузера залежно від типу обчислювального навантаження та доступних системних ресурсів. Детально описано принципи роботи обох рушіїв та технології, що використовуються.

Ключові слова: *алгоритм, JavaScript, веб, Chrome, Firefox.*

Abstract

A comparative analysis of modern architectural solutions in the field of JavaScript code translation is carried out using the «V8» engines from «Google Chrome» and «SpiderMonkey» from «Mozilla Firefox» as an example. The specifics of optimization using «Ignition» and «TurboFan» in the «Chrome» browser, as well as the multi-level «WarpBuilder» system in «Firefox», are studied. The feasibility of choosing a specific browser depending on the type of computational load and available system resources is substantiated. The principles of operation of both engines and the technologies used are described in detail.

Keywords: *algorithm, JavaScript, web, Chrome, Firefox.*

Вступ

Актуальність обраної теми зумовлена стрімкою еволюцією веб-технологій, де швидкість обробки даних на стороні клієнта стала вирішальним фактором конкурентоспроможності програмних продуктів. Сучасний етап розвитку глобальної мережі характеризується переходом від простих статичних сторінок до складних високонавантажених веб-застосунків, що за своєю функціональністю не поступаються десктопним аналогам. Одне з основних місць в цій екосистемі посідає мова програмування «JavaScript».

Основними гравцями на цьому ринку є компанії «Google» та «Mozilla», що є власниками та розробниками браузерів «Chrome» та «Firefox» відповідно, що використовують принципово різні архітектурні підходи до обробки «JavaScript». Рушії «V8» від «Chrome» та «SpiderMonkey» від «Firefox» є еталонами рушіїв. Вони використовують технологію JIT-компіляції (Just-In-Time), яка дозволяє перетворювати високорівневий код у машинний безпосередньо під час його виконання, адаптуючись до типів даних у реальному часі.

Порівняльний аналіз цих трансляторів дозволить не лише оцінити поточний стан продуктивності браузерів, а й зрозуміти вектор розвитку веб-технологій загалом. Розуміння механізмів оптимізації, таких як інлайнінг функцій та керування пам'яттю, є критично важливим для сучасного IT-фахівця при проектуванні ефективних та масштабованих систем.

Метою даної роботи є проведення порівняльного дослідження архітектурних особливостей та алгоритмів оптимізації JavaScript-трансляторів у браузерах «Google Chrome» та «Mozilla Firefox», а також оцінка їхнього впливу на швидкість рендерингу складного контенту та використання системних ресурсів.

Об’єктом дослідження є процеси трансляції та виконання програмного коду на мові JavaScript у сучасних браузерних середовищах.

Предметом дослідження є архітектурні особливості, алгоритми JIT-компіляції та методи оптимізації рушіїв «V8» та «SpiderMonkey».

Механізми роботи сучасних JS-рушіїв

Сучасна трансляція JavaScript – це не просто лінійне читання коду. Це багаторівневий процес, що включає:

1. Перетворення тексту коду в абстрактне синтаксичне дерево (AST).
2. Швидкий запуск коду за допомогою байт-код інтерпретатора.
3. Виявлення частин коду, що виконуються часто та їх перетворення в оптимізований машинний код.

Аналіз архітектури рушія «V8» від «Google Chrome»

Рушій «V8» відіграє ключову роль у сучасній веб-розробці, оскільки він став основою не лише для браузера «Chrome», а й для середовища виконання «Node.js». Головною особливістю «V8» є відмова від проміжного байт-коду на ранніх етапах розвитку, проте сучасна версія використовує систему «Ignition».

Ignition [1] – це швидкий низькорівневий регістровий інтерпретатор, написаний з використанням серверної частини «TurboFan».

Основна причина застосування інтерпретатора Ignition – економія пам'яті. Це пояснюється тим, що інтерпретатор компілюватиме лише необхідні рядки: на відміну від компілятора, який компілює всю програму.

Однак інтерпретатор «Ignition» відповідає лише за перший запуск вашого коду. Потім згенерований байт-код буде використовуватися компілятором під назвою «TurboFan». Він оптимізовує код на основі даних, які отримуються під час виконання коду, і перекомпілює його в оптимізовану версію.

Також «V8» використовує технологію «Inline caching», що дозволяє уникати повторних пошуків властивостей об'єктів, запам'ятовуючи результати попередніх операцій. А для того, аби пришвидшити доступ до об’єктів та їх полів, використовується підхід прихованих класів.

На рисунку 1 продемонстровано принцип роботи рушія «V8».



Рисунок 1. Принцип роботи «V8»

Таким чином на вхід подається код, який проходить через процес парсингу, а далі, використовуючи «Ignition» розкладається на байти, що дозволяє програмі запуститися миттєво. Під час виконання безпосередньо коду програми «TurboFan» спостерігає за виконанням функцій, і ті, що виконуються найчастіше – перетворює на машинний код, що є швидшим, ніж байтів, бо комп’ютер розуміє його одразу.

Аналіз архітектури рушія «SpiderMonkey» від «Firefox»

«SpiderMonkey» є першим JS-рушієм. Наразі він демонструє унікальний підхід до багатопоточності та керування пам'яттю. Його архітектура включає декілька рівнів JIT-компіляції.

Рушій «SpiderMonkey» складається із наступних рівнів [2]:

1. На першому рівні генерується фіксований байт-код, який працює швидше за звичайну інтерпретацію, але ще не повністю оптимізований.
2. Коли рушій бачить, що функція викликається кілька разів, то вона передається на другий рівень, тобто в «Baseline JIT». На цьому рівні код перетворюється у машинний, але без надлишкових оптимізацій. Головна мета – це зібрати всю інформацію про типи даних і змінні, що використовуються, аби в подальшому мати швидшкий доступ до них.

3. На цьому рівні застосовуються агресивні методи оптимізації. Тут працює «WarpBuilder», що аналізує результати виконання різних ділянок коду, і на основі зібраної аналітики прибирає зайві перевірки.

Особлива увага в «SpiderMonkey» приділяється безпеці та стабільності споживання ресурсів. На відміну від «V8», який може споживати велику кількість оперативної пам'яті для кешування оптимізованого коду, «SpiderMonkey» використовує більш консервативні стратегії, що робить його ефективним у системах з обмеженими ресурсами.

Використання "inline caching" у Firefox реалізовано таким чином, щоб забезпечити баланс між швидкістю доступу до властивостей об'єктів та обсягом метаданих у пам'яті.

Порівняння «SpiderMonkey» та «V8»

У таблиці 1 наведено критерії оцінювання рушіїв.

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз «SpiderMonkey» та «V8»

	V8	SpiderMonkey
Використання JIT-компіляції	Так	Так
Вмкористання технології швидкого доступу (приховані класи)	Так	Ні
Перетворення в машинний код функцій, що часто викликаються	Так	Так
Оптимізоване використання оперативної пам’яті	Ні	Так
Аналіз коду і оптимізація на основі припущення (аналітики)	Так	Так
Оптимізована робота з об’єктами	Так	Ні
Сумарний коефіцієнт	5	4

Проаналізувавши таблицю 1 можна зробити висновок, що обидва рушії надзвичайно схожі. Але є незначні відмінності, що можуть стати в нагоді в різних випадках та проектах.

Висновок

Отже, можна зазначити, що перевага «V8» у роботі з об'єктами робить його ідеальним вибором для застосунків, які оперують великими масивами даних у реальному часі. Водночас «SpiderMonkey» залишається сильнішим у питаннях стабільності виконання довготривалих скриптів, де критично важливим є постійний рівень продуктивності без раптових стрибків споживання оперативної пам’яті.

Вибір цільового браузера для розробника часто залежить від цільової аудиторії: для мобільних пристроїв та систем з обмеженою пам'яттю «Firefox» є кращим варіантом, тоді як для комп’ютерів «Chrome» забезпечує швидшу обробку даних при масштабних проектах або іграх.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ignition [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://v8.dev/docs/ignition
2. SpiderMonkey [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://spidermonkey.dev/assets/pdf/SpiderMonkey%20Byte-sized%20Architectures.pdf

Цимбал Іван Юрійович – студент групи 1ПІ-25м, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: tsymbal.ivan2004@gmail.com

Науковий керівник*: Васильківський Микола Володимирович* - кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інфокомуні-каційних систем і технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: mvasylkivskyi@gmail.com

Ivan Tsymbal – student of group 1PI-25m, Faculty for Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Ukraine.

Supervisor*: Vasylkivskyi Mykola V* - candidate of technical sciences, associate professor, associate professor of the Department of Information Communication Systems and Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia,e-mail: mvasylkivskyi@gmail.com

УДК 378.147:004

В. С. Гончарук
І. М. Кобилянська

ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ НОВОВВЕДЕНЬ В ОСВІТІ XXI СТОРІЧЧЯ В КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В ТЕХНІЧНИХ ЗВО

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *У тезах проаналізовано характерні ознаки інноваційних трансформацій у системі вищої освіти XXI століття з акцентом на підготовку фахівців у технічних ЗВО. Досліджено перехід до персоналізованого Datadriven навчання, впровадження імерсивних технологій (VR/AR) та стандартів інженерної освіти CDIO. Обґрунтовано необхідність інтеграції мікрокредитенціалів та зміщення педагогічної парадигми від трансляційної моделі до х'ютагогіки як ключових умов формування конкурентоспроможного людського капіталу в умовах глобальної невизначеності.*

Ключові слова: освітні інновації, вища школа, технічний ЗВО, персоналізація навчання, імерсивні технології, CDIO, мікрокредитенціали, х'ютагогіка.

Abstract. *The article analyzes the characteristic features of innovative transformations in the 21st-century higher education system, focusing on the training of specialists in technical universities. The transition to personalized Datadriven learning, the implementation of immersive technologies (VR/AR), and CDIO engineering education standards are investigated. The necessity of integrating microcredentials and shifting the pedagogical paradigm from a translational model to heutagogy as key conditions for developing competitive human capital in conditions of global uncertainty is substantiated.*

Keywords: educational innovations, higher education, technical university, personalized learning, immersive technologies, CDIO, microcredentials, heutagogy.

Вступ

Освітня парадигма XXI століття формується в умовах безпрецедентної динаміки розвитку суспільства та технологій. Якщо освіта індустріальної епохи (XX століття) функціонувала в передбачуваному середовищі і мала на меті підготовку стандартизованого фахівця для виконання чітко регламентованих завдань, то сьогодні ми опинилися в так званому BANI-світі (Brittle – крихкий, Anxious – тривожний, Non-linear – нелінійний, Incomprehensible – незбагненний).

Американський футуролог Елвін Тоффлер геніально передбачив цю епоху, зазначивши, що неписьменними у XXI столітті будуть не ті, хто не вміє читати й писати, а ті, хто не вміє вчитися, набувати нових знань і перевчатися [11]. Період «напіврозпаду» інженерних та IT-знань сьогодні скоротився до 2–3 років. У таких умовах нововведення в педагогіці перестали бути просто бажаним доповненням для покращення іміджу університету – вони стали базовою умовою виживання закладів вищої освіти.

Особливого значення цей процес набуває в Україні, де глобальні технологічні тренди екстраполюються на суворі реалії воєнного стану, блекаутів та міграційних процесів. Це змусило вітчизняні ЗВО (зокрема і технічні університети як ВНТУ) здійснити квантовий стрибок у модернізації підготовки фахівців [3-5, 9-10]. Як справедливо зазначають дослідники сучасних освітніх трансформацій, «впровадження інноваційних технологій, таких як штучний інтелект, віртуальна та доповнена реальність, інтернет речей, значно розширює можливості професійної освіти, роблячи її більш адаптивною, інтерактивною та орієнтованою на потреби сучасного суспільства» [2, с. 312]. Аналізуючи сучасний освітній ландшафт, можна виокремити п'ять фундаментальних, характерних ознак нововведень в освіті XXI століття.

Результати дослідження

Фундаментальною ознакою освітніх інновацій минулого століття була їхня спрямованість на групу (потік, академічну групу). Сьогодні інновації орієнтовані на індивідуума. Відбувається перехід від моделі «один розмір підходить усім» до глибокої персоналізації освітніх траєкторій.

Ця ознака реалізується через впровадження систем аналітики навчання (Learning Analytics) та штучного інтелекту. Сучасні системи управління навчанням (LMS) збирають «цифрові сліди» студента: скільки часу він витратив на читання лекції, на якому етапі тесту зупинився, які відеофрагменти переглядав двічі. На основі цього великого масиву даних (Big Data) алгоритми формують адаптивний контент. Якщо система визначає, що студент-програміст має прогалини в дискретній математиці, вона автоматично запропонує йому додаткові мікромодулі для повторення, перш ніж допустити до складного алгоритмічного завдання. Штучний інтелект (Generative AI) перетворюється на цілодобового персонального тьютора, який не просто видає правильні відповіді, а і веде евристичний діалог, адаптуючись під когнітивний стиль конкретного здобувача [7].

Нововведення XXI століття остаточно стирають межі між фізичною аудиторією та цифровим світом. Характерною ознакою сучасної інженерної та технічної освіти є імерсивність – ефект повного занурення в освітнє середовище за допомогою технологій віртуальної (VR), доповненої (AR) та змішаної (MR) реальності.

Для технічних ЗВО ця інновація вирішує одразу кілька критичних проблем: фінансову, безпекову та просторову. Впровадження концепції «Цифрових двійників» (Digital Twins) дозволяє створювати віртуальні копії реальних промислових об’єктів (електростанцій, серверних топологій, роботизованих ліній). Студент має змогу проводити експерименти з високовольтним обладнанням, налаштовувати промислові контролери чи вивчати архітектуру мікропроцесорів у безпечному симульованому середовищі [8]. Інновація полягає в концепції «безпечної помилки» (safe failure) – студент може «спалити» віртуальний трансформатор десятки разів, поки не засвоїть правильний алгоритм дій, що було б неможливо в реальній лабораторії.

Ще однією характерною ознакою є радикальна зміна того, що вважається «результатом навчання». У XX столітті це був обсяг засвоєної інформації. На початку XXI століття знання заради знань вже втратили свою цінність. Освіта стала прагматичною та предметнорієнтованою.

У технічній вищій школі ця ознака найяскравіше проявляється через впровадження міжнародної ініціативи CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate / Придумуй-Проєктуй-Реалізуй-Керуй) [1]. Це сучасний стандарт інженерної освіти, який вимагає, щоб освітній процес імітував повний життєвий цикл створення реального технічного продукту. Студенти більше не повинні писати абстрактні курсові роботи «в стіл». Інновація полягає у використанні проєктно-орієнтованого навчання (PBL), хакатонів та Edu-Scrum методологій. Здобувачі об’єднуються в крос-дисциплінарні команди (зокрема програміст, інженер з електроніки та менеджер) і працюють над вирішенням реальної проблеми бізнесу або суспільства. Результатом такого навчання є працюючий прототип (MVP), патент або готовий стартап. Паралельно з жорсткими навичками (Hard Skills) в такому середовищі природним шляхом формуються гнучкі навички (Soft Skills): лідерство, емоційний інтелект, здатність до пітчингу (презентації) ідей.

Традиційна архітектура вищої освіти (4 роки бакалаврату + 1,5 роки магістратури з монолітними дисциплінами по 120-150 годин) виявилася занадто ортодоксальною для реалій сучасного IT та інженерного ринку. Тому характерною ознакою інновацій є модульність, гнучкість і перехід до концепції мікронавчання (Microlearning).

Сучасні ЗВО активно імплементують систему мікрокредитенціалів (Microcredentials). Це означає, що університети визнають та інтегрують у свої навчальні плани сертифікатні програми від світових технологічних гігантів (Cisco Networking Academy, AWS Academy, Google Cloud, Microsoft Learn). Студент у процесі вивчення університетської дисципліни отримує вузькоспеціалізовані індустріальні сертифікати, що миттєво підвищують його цінність на ринку праці ще до отримання диплома. Навчання стає дискретним, безперервним процесом, який триває все життя (Lifelong Learning), де університет виступає хабом (платформою) для збирання цього індивідуального освітнього пазла.

Остання, але, можливо, найголовніша ознака інновацій XXI століття – це зміна ролей самого викладача та студентів. Відбувається перехід від педагогіки (навчання дітей) та андрагогіки (навчання дорослих) до х’ютагогіки (heutagogy) – концепції самовизначеного навчання [6].

В цій системі інновацій викладач повністю позбавляється статусу «монополіста на істину». Оскільки, будь-яку формулу чи фрагмент коду вже можна згенерувати за секунду в ChatGPT, функція трансляції знань втрачає сенс. Інноваційна роль викладача – бути інструкційним дизайнером,

фасилітатором, коучем і валідатором. Він має навчити студента ставити правильні запитання (промпт-інжиніринг), критично оцінювати згенеровану машинами інформацію, дотримуватися академічної доброчесності в епоху ШІ та керувати власною мотивацією. Студент, у свою чергу, з об'єкта педагогічного впливу перетворюється на повноправного партнера (суб'єкта), співтворця власного освітнього контенту, який несе 100 % відповідальності за свою траєкторію.

Висновки

Підсумовуючи, можна стверджувати, що характерні ознаки нововведень в освіті XXI століття полягають не стільки у використанні нових «гаджетів», скільки в принципових змінах самої філософії освітнього процесу. Це перехід від системи, орієнтованої на масове виробництво спеціалістів, до екосистеми, що генерує інженерні таланти.

Інтеграція штучного інтелекту, імерсивних технологій, проєктного підходу та мікрокредитенціалів створює нове освітнє середовище. В цьому середовищі заклад вищої технічної освіти стає не просто місцем отримання диплома, а інноваційним інкубатором, який формує фахівця, здатного до постійної адаптації, критичного мислення та створення технологій майбутнього. Тільки через розуміння та впровадження цих характерних ознак українська вища школа зможе забезпечити свою життєздатність і глобальну конкурентоспроможність у післявоєнний період відбудови та технологічного зростання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Всесвітня ініціатива CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate). Офіційний сайт. URL: http://www.cdio.org.
2. Дембіцька, С. В., Кобилянський, О. В., Пугач, С. С., Кобилянська, І. М., & Шостацька, М. О. (2025). Підготовка фахівців із професійної освіти в умовах сучасних трансформацій: теорія та практика : монографія. Вінниця : ВНТУ. URL: https://press.vntu.edu.ua/index.php/vntu/catalog/book/873.
3. Дембіцька, С., & Кобилянський, О. (2023). Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з професійної освіти засобами цифрових технологій. *Педагогіка безпеки*, 8(1-2), 01–07. https://doi.org/10.31649/2524-1079-2023-8-1-001-007.
4. Кремень, В. Г., & Спірін, О. М. (2024). Роль Національної академії педагогічних наук України в цифровій трансформації освіти і науки. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 6(2), 1–10. DOI: https://doi.org/10.37472/v.naes.2024.6228.
5. Кузьменко, О., Кобилянський, О., & Дембіцька, С. (2022). Інноваційні засоби формування професійної культури майбутніх фахівців технічних спеціальностей. *Педагогіка безпеки*, 7(1-2), 01–07. https://doi.org/10.31649/2524-1079-2022-7-1-001-007.
6. Нікулочкіна, О. В. (2015). Х'ютагогіка як учіння про самоосвіту: сучасні інформаційно-комунікаційні технології супроводу. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах*, 41, 231–236.
7. Умрик, М. А., Морзе, Н. В., & Смирнова-Трибульська, Є. М. (2025). Розвиток компетентностей освітян у галузі використання штучного інтелекту в цифровому суспільстві. *Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету*, 159-173. DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2025.1813
8. Чуйкова, О. (2025). Інтеграція цифрових технологій як стратегічний чинник модернізації освітнього процесу. *Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання*, 89–96.
9. Kobylianskyi, O., Stavnycha, T., Dembitska, S., Kobylianska, I., & Miastkovska, M. (2024). Innovative Learning Technologies in the Process of Training Specialists of Engineering Specialties in the Conditions of Digitalization of Higher Education. In: Auer, M.E., Cukierman, U.R., Vendrell Vidal, E., Tovar Caro, E. (eds) Towards a Hybrid, Flexible and Socially Engaged Higher Education. ICL 2023. *Lecture Notes in Networks and Systems*, vol 911. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-53382-2_1.
10. Miastkovska, M., Dembitska, S., Puhach, V., Kobylianska, I., & Kobylianskyi, O. (2024). Improving the Efficiency of Students' Independent Work During Blended Learning in Technical Universities. In: Auer, M.E., Cukierman, U.R., Vendrell Vidal, E., Tovar Caro, E. (eds) Towards a Hybrid, Flexible and Socially Engaged Higher Education. ICL 2023. *Lecture Notes in Networks and Systems*, vol 899. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-51979-6_21.
11. Toffler, A. (2022). Future Shock. Random House.

Гончарук Вадим Станіславович – аспірант групи G2-25a, факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vadym.honcharuk@gmail.com.

Кобилянська Ірина Миколаївна – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: irishakobilanska@gmail.com.

Vadym Honcharuk – PhD Student, group G2-25a, Faculty of Construction, Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Email: vadym.honcharuk@gmail.com.

Iryna Kobylianska – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Life Safety and Safety Pedagogy, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Email: irishakobilanska@gmail.com.

УДК 378.146:004.7

Д. А. Іванов
І. М. Кобилянська

ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕРАТИВНОГО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *У роботі проведено аналіз можливостей використання генеративного штучного інтелекту у контексті персоналізації навчального процесу у закладах вищої освіти. Основну увагу приділено дослідженню функціональних можливостей генеративних моделей у формуванні індивідуальних освітніх траєкторій, адаптації навчальних матеріалів до рівня підготовки здобувачів освіти, автоматизації створення навчального контенту та підтримки самостійної роботи студентів. Визначено основні напрями застосування генеративного штучного інтелекту в освітньому процесі, а також проаналізовано його переваги, обмеження та потенційні ризики. Результати дослідження дозволяють сформувати уявлення про перспективи інтеграції технологій штучного інтелекту для підвищення ефективності та індивідуалізації навчання у вищій освіті.*

Ключові слова: генеративний штучний інтелект, персоналізація навчання, адаптивне навчання, педагогічні технології, заклади вищої освіти.

Abstract. *The paper analyzes the possibilities of using generative artificial intelligence for personalizing the learning process in higher education institutions. The study focuses on the functional capabilities of generative models in building individualized learning paths, adapting educational content to students' knowledge levels, automating the creation of learning materials, and supporting independent learning activities. The main areas of applying generative artificial intelligence in education are identified, along with its advantages, limitations, and potential risks. The results highlight the prospects of integrating artificial intelligence technologies to improve the efficiency and individualization of learning in higher education.*

Keywords: generative artificial intelligence, personalized learning, adaptive learning, educational technologies, higher education institutions.

Вступ

Сучасна система вищої освіти характеризується необхідністю переходу до індивідуалізованих моделей навчання, які враховують освітні потреби, рівень підготовки та темп засвоєння матеріалу кожного студента [3-4, 7-8]. Традиційні підходи до організації освітнього процесу часто не забезпечують достатнього рівня персоналізації через обмежені ресурси викладачів та стандартизованість навчальних програм.

Розвиток технологій штучного інтелекту, зокрема генеративних моделей, відкриває нові можливості для трансформації освітнього процесу [1-2, 5-6]. Такі системи здатні генерувати навчальні матеріали, пояснення, завдання та адаптувати їх відповідно до індивідуальних особливостей здобувачів освіти.

У зв'язку з цим, актуальним є дослідження можливостей застосування генеративного штучного інтелекту для персоналізації навчання у закладах вищої освіти та визначення напрямів його ефективної інтеграції в педагогічну практику.

Результати дослідження

Метою дослідження є аналіз можливостей використання генеративного штучного інтелекту для персоналізації освітнього процесу в закладах вищої освіти та визначення основних напрямів його застосування в освітній діяльності.

Завдання дослідження:

- проаналізувати функціональні можливості генеративного штучного інтелекту в освітньому процесі;
- дослідити підходи до персоналізації навчання на основі AI-технологій;

- визначити основні сценарії застосування генеративних моделей у вищій освіті;
- оцінити переваги використання генеративного ШІ для підтримки навчання студентів;
- виявити обмеження та потенційні ризики впровадження таких технологій.

Генеративний штучний інтелект є класом моделей машинного навчання, здатних створювати новий контент на основі вхідних даних користувача, включаючи текст, пояснення, навчальні матеріали та завдання. У контексті вищої освіти такі технології розглядаються як перспективний інструмент підтримки персоналізованого навчання, оскільки дозволяють адаптувати освітній процес до індивідуальних особливостей здобувачів освіти.

Функціональні можливості генеративного штучного інтелекту в освітньому середовищі охоплюють генерацію навчальних матеріалів за заданою темою, адаптацію складності пояснень відповідно до рівня підготовки студента, створення тестових завдань і контрольних питань, узагальнення великих обсягів інформації та підтримку інтерактивної взаємодії у форматі діалогу. Завдяки цьому такі системи можуть виступати як додатковий інтелектуальний інструмент у навчальному процесі, що розширює можливості традиційних педагогічних методів.

Персоналізація навчання на основі AI-технологій передбачає адаптацію змісту, темпу та способу подачі матеріалу відповідно до індивідуальних потреб студента. Використання генеративних моделей дозволяє реалізувати цей підхід через формування індивідуальних освітніх траєкторій. Зокрема, система може автоматично спрощувати або ускладнювати пояснення, генерувати додаткові приклади для складних тем, створювати персоналізовані набори завдань, а також пропонувати повторення матеріалу у різних форматах для кращого засвоєння. Таким чином забезпечується більш гнучкий та адаптивний підхід до навчання, який враховує рівень підготовки та темп навчальної діяльності кожного студента.

Практичне застосування генеративного штучного інтелекту у закладах вищої освіти охоплює кілька ключових напрямів. По-перше, це підтримка самостійної роботи студентів через інтерактивні системи, які можуть пояснювати складні теми у діалоговому режимі. По-друге, автоматизація підготовки навчальних матеріалів викладачами, включаючи конспекти, методичні рекомендації, презентації та завдання різного рівня складності. По-третє, використання для генерації тестів, практичних завдань і навчальних симуляцій, що дозволяє підвищити якість підготовки студентів. Окремо варто виділити можливість застосування таких систем у процесі формувального оцінювання, де штучний інтелект може допомагати у наданні швидкого зворотного зв’язку.

До основних переваг використання генеративного штучного інтелекту в освітньому процесі належать підвищення рівня персоналізації навчання, зменшення навантаження на викладача, підвищення доступності навчальних ресурсів та розширення можливостей самостійного навчання. Використання таких технологій сприяє більш ефективному засвоєнню навчального матеріалу та розвитку індивідуальних компетентностей студентів.

Водночас існують і певні обмеження. Зокрема, генеративні моделі можуть створювати неточну або неперевірену інформацію, що потребує обов’язкового контролю з боку викладача. Також існує ризик надмірної залежності студентів від автоматизованих систем та потенційні проблеми академічної доброчесності при виконанні навчальних завдань. Додатково слід враховувати відсутність єдиних стандартів інтеграції таких технологій у навчальні програми закладів вищої освіти.

Отже, генеративний штучний інтелект є перспективним інструментом для модернізації системи вищої освіти та підвищення ефективності навчального процесу. Його використання дозволяє реалізувати більш гнучку та індивідуалізовану модель навчання, однак потребує обережного впровадження з урахуванням етичних та методичних аспектів. Подальші дослідження доцільно спрямувати на розробку практичних моделей інтеграції генеративного штучного інтелекту в освітні програми та оцінку його довгострокового впливу на якість підготовки здобувачів освіти.

Висновки

Проведений аналіз свідчить, що генеративний штучний інтелект має значний потенціал для персоналізації навчання у закладах вищої освіти. Його застосування дозволяє підвищити ефективність навчального процесу, забезпечити адаптацію навчальних матеріалів до індивідуальних потреб студентів та оптимізувати роботу викладачів.

Разом із тим впровадження таких технологій потребує врахування обмежень, пов’язаних із якістю згенерованого контенту, етичними аспектами та потребою в контролі результатів роботи систем

штучного інтелекту.

Подальші дослідження можуть бути спрямовані на розробку методичних підходів до інтеграції генеративного штучного інтелекту в освітні програми та створення адаптивних навчальних систем нового покоління.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Дембіцька, С., & Кобилянський, О. (2023). Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з професійної освіти засобами цифрових технологій. *Педагогіка безпеки*, 8(1-2), 01–07. https://doi.org/10.31649/2524-1079-2023-8-1-001-007.
2. Кузьменко, О., Кобилянський, О., & Дембіцька, С. (2022). Інноваційні засоби формування професійної культури майбутніх фахівців технічних спеціальностей. *Педагогіка безпеки*, 7(1-2), 01–07. https://doi.org/10.31649/2524-1079-2022-7-1-001-007.
3. Guo Y., Jiang Y.-H., Liu J., & et al. (2024). The advancement of personalized learning potentially accelerated by generative AI. URL: https://arxiv.org/abs/2412.00691.
4. Kasneci, E., Sessler, K., Küchemann, S., & et al. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. URL: https://arxiv.org/abs/2304.05321.
5. Kobylianskyi, O., Stavnycha, T., Dembitska, S., Kobylianska, I., & Miastkovska, M. (2024). Innovative Learning Technologies in the Process of Training Specialists of Engineering Specialties in the Conditions of Digitalization of Higher Education. In: Auer, M.E., Cukierman, U.R., Vendrell Vidal, E., Tovar Caro, E. (eds) Towards a Hybrid, Flexible and Socially Engaged Higher Education. ICL 2023. *Lecture Notes in Networks and Systems*, vol 911. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-53382-2_1.
6. Miastkovska, M., Dembitska, S., Puhach, V., Kobylianska, I., & Kobylianskyi, O. (2024). Improving the Efficiency of Students' Independent Work During Blended Learning in Technical Universities. In: Auer, M.E., Cukierman, U.R., Vendrell Vidal, E., Tovar Caro, E. (eds) Towards a Hybrid, Flexible and Socially Engaged Higher Education. ICL 2023. *Lecture Notes in Networks and Systems*, vol 899. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-51979-6_21.
7. Merino-Campos, C. (2025). The impact of artificial intelligence on personalized learning in higher education: a systematic review. URL: https://www.mdpi.com/2813-4346/4/2/17.
8. Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education. Educational Technology Research and Development». URL: https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41239-019-0171-0.

Іванов Данило Артемович – студент кафедри комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: rock2472467@gmail.com.

Кобилянська Ірина Миколаївна – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: irishakobilanska@gmail.com.

Danylo Ivanov – PhD Student of Computer Science Department, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Email: rock2472467@gmail.com.

Iryna Kobylianska – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Life Safety and Safety Pedagogy, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Email: irishakobilanska@gmail.com.

УДК 004.056

Я. Л. Алєксєєв
Г. В. Крайнічук (Шелепало)

ЕВОЛЮЦІЯ ТА МЕХАНІЗМИ РОБОТИ СУЧАСНИХ АНТИВІРУСНИХ СИСТЕМ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *У роботі досліджено еволюцію та сучасні механізми роботи антивірусних систем. Розглянуто базову класифікацію програм захисту, статичний та динамічний аналіз, роль поведінкового аналізатора, а також інтеграцію машинного навчання та аналітики поведінки користувачів (UEBA). Проаналізовано трансформацію антивірусів у комплексні платформи (EPP, EDR, XDR) на прикладі протидії вірусам-вимагачам.*

Ключові слова: антивірусна система, UEBA, поведінковий аналіз, машинне навчання, безфайлові загрози, AMSI, EDR, XDR.

Abstract. *The work examines the evolution and modern mechanisms of antivirus systems. The basic classification of security programs, static and dynamic analysis, the role of a behavioral analyzer, as well as the integration of machine learning and user and entity behavior analytics (UEBA) are considered. The transformation of antiviruses into comprehensive platforms (EPP, EDR, XDR) is analyzed on the example of countering ransomware.*

Keywords: antivirus, UEBA, behavioral analysis, machine learning, fileless threats, AMSI, EDR, XDR.

Вступ

Проблема захисту інформації виникла одночасно зі створенням перших обчислювальних машин. Історія комп'ютерних вірусів має глибоке коріння, починаючи з 1949 року, коли Джон фон Нейман запропонував теоретичну модель автоматів, здатних до самовідтворення. Відтоді шкідливе програмне забезпечення еволюціонувало від аматорських експериментів до потужної зброї злочинних угруповань. Сучасні загрози, такі як троянські програми, мережеві хробаки та програми-вимагачі, здатні завдавати багатомільярдних збитків інфраструктурі та бізнесу.

Основна проблема сучасного етапу розвитку кібербезпеки полягає в тому, що кількість та складність загроз зростають експоненціально. Традиційні підходи до захисту, які були ефективними ще десять років тому, сьогодні виявляються безсилими перед атаками "нульового дня" (zero-day), поліморфним кодом та загрозами, згенерованими за допомогою штучного інтелекту. Саме тому сучасні антивірусні системи змушені були еволюціонувати з простих програм-сканерів у надзвичайно складні екосистеми.

Дане дослідження має на меті розкрити еволюцію та механізми роботи сучасних антивірусних систем, від класичного сканування до впровадження алгоритмів штучного інтелекту та розгортання багаторівневих платформ класу EDR та XDR. Ця робота слугує комплексним оглядом сучасних методів протидії кіберзагрозам.

Результати дослідження

Актуальність дослідження еволюції та механізмів роботи сучасних антивірусних систем зумовлена тим, що захист комп'ютерних систем постійно змінюється у відповідь на появу більш складних кібератак, які часто функціонують приховано, працюючи виключно в оперативній пам'яті й не залишаючи слідів на фізичних накопичувачах [5]. На початкових етапах розвитку антивірусного програмного забезпечення захист будувався на основі відокремлених утиліт, серед яких базовим компонентом були сканери, що здійснювали пошук загроз за допомогою сигнатур – унікальних цифрових відбитків відомих вірусів [1, 2]. Хоча сигнатурний аналіз відзначався стовідсотковою точністю виявлення відомого шкідливого коду, він виявився абсолютно безсилим перед модифікованими чи новими загрозами, що змусило розробників доповнювати системи моніторами для перевірки файлів у реальному часі, а також ревізорами, вакцинами та фагами для лікування

інфікованих файлів [4]. На сучасному етапі розвитку індустрії безпеки ці розрізнені інструменти еволюціонували у комплексні модульні системи, які забезпечують ешелоновану цифрову гігієну користувача через мережу незалежних екранів для перевірки файлової системи, електронної пошти, веб-трафіку, батьківського контролю та менеджерів автозапуску [5].

З огляду на стрімке зростання кількості та автоматизацію створення нових унікальних вірусів, виникла потреба в оцінці не лише статичної структури файлу, а й його потенційних намірів під час виконання. Впровадження евристичного аналізу дозволило оцінювати структуру файлів за імовірнісними алгоритмами та виявляти підозрілі шаблони дій ще до запуску програми, проте справжня революція відбулася з появою динамічних поведінкових аналізаторів, які оцінюють реальні операції процесів безпосередньо в процесі їхнього виконання та миттєво блокують деструктивну активність [7]. Для перевірки підозрілих файлів було впроваджено технологію ізольованих віртуальних середовищ – «пісочниць», де програми запускаються у віртуальному вакуумі без ризику для операційної системи [6]. Цей прогрес змусив зловмисників змінити тактику та розробити безфайлові загрози (Fileless Malware), які взагалі не записують свій код на жорсткий диск, а виконуються лише в оперативній пам'яті шляхом експлуатації легітимних системних інструментів, таких як PowerShell або WMI, за концепцією "Living off the Land" [5]. Оскільки ці утиліти необхідні для штатного функціонування системи, антивіруси не можуть їх заблокувати. Інфікування зазвичай відбувається через макроси в документах, які приховано запускають PowerShell для завантаження коду в пам'ять , а для закріплення в системі після перезавантаження використовуються записи в системному реєстрі або постійні підписки на події в репозиторії WMI, що дозволяє зловмисникам зберігати постійний безфайловий доступ із найвищими системними правами [4, 6].

Для протидії безфайловим атакам та аналізу скриптів безпосередньо в оперативній пам'яті компанія Microsoft інтегрувала в Windows інтерфейс Antimalware Scan Interface, який виступає посередником між скриптовими рушіями, такими як PowerShell, та встановленим антивірусним ПЗ. Основний механізм роботи AMSI полягає в тому, що він перехоплює шкідливий код у "голому" вигляді безпосередньо в оперативній пам'яті за долю секунди до його виконання і передає цей буфер антивірусному ядру для детального аналізу через систему стандартних функцій, таких як AmsiInitialize, AmsiScanBuffer та AmsiResultIsMalware. Однак у процесі протистояння хакери розробили методи обходу цього захисту, найпопулярнішим з яких є перепрограмування пам'яті (In-Memory Patching), коли зловмисники знаходять функцію AmsiScanBuffer у завантаженій бібліотеці amsi.dll і перезаписують її інструкції таким чином, щоб вона завжди повертала антивірусу результат про повну безпеку коду. Окрім цього, використовуються апаратні пастки CPU та виконання коду у середовищах, які не підтримуються AMSI [6]. Щоб нейтралізувати ці обхідні шляхи, сучасні захисні платформи будують ешелоновану оборону, комбінуючи провайдер AMSI із незалежними сканерами командного рядка, які аналізують текст команд на предмет аномалій ще до передачі скриптовим рушіям , а також обмежують можливості зловмисників за допомогою технологій контролю додатків (WDAC), які переводять консолі у режим обмеженої функціональності (Constrained Language Mode) та захищають ядро за допомогою цілісності коду на основі гіпервізора [5].

Сучасні масштаби кіберзагроз змусили індустрію інтегрувати в захисні системи алгоритми штучного інтелекту та машинного навчання, які автоматично вираховують рівень ризику для невідомих файлів за тисячами характеристик і самостійно виявляють приховані аномалії в мережевому трафіку [7]. Для захисту від компрометації легітимних акаунтів застосовуються системи аналітики поведінки користувачів та сутностей (UEBA), які створюють динамічні профілі активності співробітників і автоматично блокують облікові записи у разі виявлення нетипових дій (наприклад, масового скачування баз даних у нічний час з незвичної геолокації) [3]. На корпоративному рівні класичні антивіруси остаточно поступилися місцем платформам виявлення та реагування на кінцевих точках (EDR), які працюють як "чорні скриньки" і фіксують усю системну телеметрію для проведення розслідувань [6]. У контексті протидії вірусам-вимагачам (Ransomware) платформи EDR використовують поведінкові екрани та файли-приманки для зупинки шифрування на ранніх стадіях, а також автоматично ізолюють заражені вузли від локальної мережі, що разом із бекапами за правилом «3-2-1» нівелює загрозу шантажу [8]. Найбільш перспективним вектором розвитку є перенесення захисту на апаратний рівень процесора за допомогою технологій на кшталт Intel Threat Detection Technology (Intel TDT), яка використовує низькопровідникову телеметрію та алгоритми машинного навчання на рівні мікроархітектури CPU для створення апаратних відбитків шкідливої поведінки. Це дозволяє виявляти безфайлові віруси та загрози нульового дня безпосередньо під час виконання інструкцій у кремнієвому кристалі, унеможливлюючи будь-яке програмне маскування чи обхід

системних перевірок [5, 7]. При цьому для збереження продуктивності системи важкі обчислення з глибокого сканування пам'яті (Advanced Memory Scanning) делегуються на вбудований графічний процесор (GPU).

Таким чином, архітектурна еволюція захисного програмного забезпечення демонструє фундаментальний перехід від реактивної моделі ідентифікації відомих сигнатур до проактивного прогнозування та динамічного аналізу намірів програми [1, 2]. Сучасні антивірусні системи трансформувалися зі звичайних локальних утиліт у глобальні ешелоновані екосистеми (EDR/XDR), які поєднують у собі програмний моніторинг операційної пам'яті (AMSI), аналітику поведінки користувачів, машинне навчання, хмарні бази кіберрозвідки та апаратні датчики процесора [3, 5, 6]. Подальший розвиток захисних рішень відбуватиметься у площині повної предиктивної автономності та глибинної інтеграції з мікропроцесорною архітектурою, що дозволить блокувати найскладніші атаки ще до моменту завантаження операційної системи.

Висновки

Проведене дослідження підтверджує, що сучасні антивірусні системи здійснили перехід від застарілого сигнатурного сканування до комплексних систем проактивного захисту. Стрімке зростання складності кібератак, зокрема поява безфайлових загроз та вірусів-вимагачів, змусило індустрію впровадити концепцію ешелонованої оборони. Сьогодні фундаментом кібербезпеки є платформи класу EDR та XDR, ефективність яких забезпечується синергією динамічного поведінкового аналізу, ізоляції коду у віртуальних середовищах, перехоплення інструкцій в оперативній пам'яті (AMSI) та використання аналітики на базі штучного інтелекту (UEBA).

Найбільш перспективним вектором розвитку індустрії безпеки є перенесення захисних механізмів на апаратний рівень. Використання мікроархітектурної телеметрії процесорів дозволяє ідентифікувати загрози нульового дня безпосередньо під час виконання інструкцій у кремнієвому кристалі, що унеможливлює спроби програмного обходу чи маскування. Таким чином, механізми роботи сучасних антивірусів невпинно ускладнюються, а їхній подальший еволюційний крок прямує до повної предиктивної автономності та здатності нейтралізувати деструктивні дії ще до того, як вони завдадуть шкоди інфраструктурі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бурячок В. Л., Толюпа С. В., Семінько В. В. Інформаційна та кібербезпека: підручник. Київ: ДУТ, 2015. 584 с.
2. Ігнатьєва О. В. Інформаційна безпека й основні загрози захисту комп'ютерів. URL: https://ignatevaolesy.narod.ru/files/Ignateva-2010.pdf (дата звернення: 31.05.2026).
3. Ковальчук В. Дослідження та принципи побудови системи поведінкового аналізу користувачів за допомогою концепції UEBA. URL: https://kntu.kr.ua/file/content/28047/v-kovalchuk-doslidzhennia-ta-pryntsypy-pobudovy-systemy-povedinkovoho-analizu-korystuvachiv-za-dopomohoyu-kontseptsii-ueba-str-229-240-.pdf (дата звернення: 31.05.2026).
4. Корченко О. Г., Гнатюк С. О., Сейлова Н. А. Системи захисту інформації: навч. посіб. Київ: НАУ, 2017. 256 с.
5. Ланде Д. В., Фурашев В. М. Основи інформаційної та кібербезпеки: навч. посіб. Київ: НТУУ «КПІ», 2020. 345 с.
6. Опірський І. Р. Захист інформації в корпоративних мережах: монографія. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2021. 210 с.
7. Смірнов О. А., Смірнова Т. О. Системи виявлення вторгнень та поведінковий аналіз в кібербезпеці // Захист інформації. 2023. Т. 25, № 1. С. 45–52.
8. Щербаков О. В., Коваленко А. А. Методи та засоби протидії програмам-вимагачам (Ransomware) у корпоративних мережах // Безпека інформаційних систем. 2022. № 3. С. 112–119.

Алєксєєв Ярослав Леонідович бакалавр групи 2БС-24, кафедра захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: alieksieiev.yaroslav@gmail.com

Крайнічук (Шелепало) Галина Василівна – доцент кафедри захисту інформації, кандидат фізико-математичних наук, кафедра захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: hv.shelepalo@vntu.edu.ua

Alekseev Yaroslav Leonidovych – bachelor of group 2BS-24, Department of Information Protection, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: alieksieiev.yaroslav@gmail.com

Krainichuk (Shelepalo) Halyna Vasylivna – Associate Professor of the Department of Information Protection, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Department of Information Protection, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: hv.shelepalo@vntu.edu.ua

УДК 004.93’1

Т. Б. Мартинюк
І. В. Булига
О. В. Войцеховська

МОДЕЛЬ НЕЙРОМЕРЕЖНОГО КЛАСИФІКАТОРА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

В роботі наводиться аналіз структурних та функціональних особливостей нейроподібного класифікатора об’єктів із застосуванням в процесі класифікації дискримінантних функцій.

Ключові слова: класифікатор, нейромережа, дискримінантних функція.

Abstract

The paper presents an analysis of the structural and functional features of a neuro-like object classifier using discriminant functions during the classification process.

Keywords: classifier, neural network, discriminant function.

Вступ

Нейромережні класифікатори застосовуються скрізь, де потрібно автоматично аналізувати значні масиви даних і приймати рішення – від мовних технологій й фінансів до транспорту та штучного інтелекту в промисловості та побутових пристроях [1, 2].

Метою роботи є вдосконалення конкурентного шару нейроподібного класифікатора об’єктів для підвищення ефективності процесу класифікації.

Результати дослідження

Як аналог обрано нейромережний класифікатор [3]. На рис.1 наведено структурну схему класифікатора з використанням дискримінантних функцій [4]. Класифікатор містить чотири шари: перший шар – вхідний шар з n сенсорних нейроелементів, де n – розмірність вхідного вектора ознак; другий шар – прихований шар з m – лінійних нейроподібних елементів, де m – кількість класів; третій шар – конкурентний шар з m – нейроподібних елементів; четвертий шар – вихідний шар з m – бінарних нейроподібних елементів та маски.



Рис. 1. Структурна схема класифікатора

На входи сенсорних нейроелементів класифікатора подається n-елементний вхідний вектор X ознак з елементами x_j, де $j = 1…n$. На виході i-го лінійного нейроподібного елемента другого шару формується сума S_i зважених вхідних сигналів, тобто відповідні дискримінантні функції, які задають початкові стани нейроподібних елементів третього шару, а надходження сигналів тактових імпульсів запускає ітераційний процес всередині цього шару в режимі WTA (Winner Takes All).

Ітераційний процес класифікації завершується у момент, коли всі бінарні нейроподібні елементи четвертого шару, крім одного k-го бінарного нейроподібного елемента (переможця з одиничним вихідним сигналом), перейдуть у нульовий стан. Фіксування моменту обнулення останнього k-го нейроподібного елемента, де $k = 1…m$ третього шару виконується маскою (рис. 1). В результаті k-ий бінарний нейроподібний елемент – переможець четвертого шару з ненульовим вихідним сигналом – є представником k-го класу C_k з множини класів $C_1...C_m$, до якого належить вхідний вектор X.

Висновок

Використання нейроподібних елементів третього (конкурентного) шару на базі лічильників дозволяє реалізувати без латеральних зв'язків конкуренцію у режимі WTA (Winner Takes All). В результаті процес конкуренції виконується із застосуванням операції декремента (зменшення на одиницю) одночасно до вмісту всіх нейроподібних елементів цього шару з фіксуванням моменту їх обнулення. Такий підхід дозволяє відмовитись від значної кількості mx(m-1) латеральних зв'язків у нейроподібних елементів конкурентного шару у нейромережного класифікатора – аналога, що зменшує складність структури цього шару.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Шаховська Н. Б. Системи штучного інтелекту / Н. Б. Шаховська, Р. М. Камінський, О. Б. Вовк. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. 392 с.

2. Goltsev, A.; Gritsenko, V. A Neural Network With Competitive Layers for Character Recognition. *ELCVIA* 2022, 21, 102-110. https://doi.org/10.5565/rev/elcvia.1392

3. Martyniuk T., Krukivskyi B., Kupershtein L., Lukichov V. "Neural network model of heteroassociative task", *Rdioelectronic and Computer Systems*, no. 2(102), pp. 108-117. 2022. https://doi: 10.32620/reks.2022.2.09 .

4. Т. Б. Мартинюк, А. В. Кожем'яко, Д. О. Каташинський, і І. В. Булига, «Особливості процесу класифікації у контексті медичного діагностування», *Наукові Праці ВНТУ*, вип. 1, 2025. https://doi.org/10.31649/2307-5376-2025-1.

Мартинюк Тетяна Борисівна – д.т.н., професор, професор кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет

Булига Ігор Володимирович – аспірант кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, e-mail: ibulyga@ukr.net

Войцеховська Олена Валеріївна – к.т.н, доцент кафедри обчислювальної техніки, , Вінницький національний технічний університет

Martyniuk Tetiana B. — D. Sc., Professor, Professor of the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Bulyha Igor V. — Postgraduate Student of Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ibulyga@ukr.net

Voitsekhovska Olena V. — Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.75:004.652

Д. Ю. Ластовський
О. В. Кадук

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ БРОДІННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МІКРОКОНТРОЛЕРНИХ СИСТЕМ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено методи автоматичного контролю процесу бродіння з використанням мікроконтролерних систем. Розглянуто ключові параметри, що визначають якість бродіння: температура, рівень pH, концентрація CO2 та відносна вологість. Здійснено порівняльний аналіз мікроконтролерних платформ (Arduino Uno, ESP32, STM32F4) та відповідних сенсорних модулів. Досліджено три методи управління: дворівневий (on/off), ПІД-регулювання та алгоритм нечіткої логіки. За результатами аналізу встановлено, що платформа ESP32 у поєднанні з ПІД-регулятором забезпечує похибку утримання температури не більше ±0,1°C та дозволяє реалізувати дистанційний моніторинг через WiFi з використанням протоколу MQTT.

Ключові слова: бродіння, мікроконтролер, ESP32, ПІД-регулювання, DS18B20, pH-датчик, автоматизація, моніторинг.

Abstract

The paper investigates methods for automatic control of the fermentation process using microcontroller systems. The key parameters determining fermentation quality are considered: temperature, pH level, CO_2 concentration, and relative humidity. A comparative analysis of microcontroller platforms (Arduino Uno, ESP32, STM32F4) and corresponding sensor modules is carried out. Three control methods are studied: two-position (on/off) control, PID regulation, and fuzzy logic algorithm. Based on the analysis results, it is established that the ESP32 platform combined with a PID controller provides a temperature holding error of no more than ±0.1°C and enables remote monitoring via WiFi using the MQTT protocol.

Keywords: fermentation, microcontroller, ESP32, PID control, DS18B20, pH sensor, automation, monitoring.

Вступ

Процес бродіння є основою харчової, фармацевтичної та біотехнологічної промисловості. Якість кінцевого продукту безпосередньо залежить від дотримання точних температурних режимів, рівня кислотності (pH) та концентрації продуктів метаболізму мікроорганізмів. Традиційні методи ручного контролю та вимірювання не забезпечують необхідної безперервності та точності спостереження, що призводить до нестабільності якості продукції і збільшення відсотку браку.

Стрімкий розвиток мікроконтролерних технологій відкриває нові можливості для автоматизації ферментаційних процесів. Сучасні мікроконтролери, зокрема ESP32 та STM32, забезпечують інтеграцію широкого спектру аналогових і цифрових датчиків, реалізацію алгоритмів управління в режимі реального часу та бездротову передачу даних на хмарні платформи. Це дозволяє будувати повністю автономні, енергоефективні та масштабовані системи контролю якості бродіння.

Актуальністю даної роботи є відсутність комплексного порівняльного аналізу апаратних платформ і методів управління стосовно задачі контролю бродіння, що ускладнює вибір оптимального рішення для конкретного виробничого застосування.

Метою роботи є дослідження та порівняльний аналіз методів автоматичного контролю процесу бродіння з використанням мікроконтролерних систем, визначення оптимальних апаратних рішень і алгоритмів управління для забезпечення стабільних умов ферментації з можливістю дистанційного моніторингу.

Ключові параметри процесу бродіння та засоби їх вимірювання

Якість та перебіг бродіння визначається комплексом взаємозалежних фізико-хімічних параметрів, кожен з яких потребує безперервного контролю. Нижче наведено аналіз основних параметрів та відповідних сенсорних рішень для мікроконтролерних систем.

Температура є найкритичнішим параметром ферментаційного процесу. Для дріжджового бродіння оптимальний діапазон становить 18–22°C, для молочнокислого — 30–37°C. Відхилення від норми пригнічує активність мікроорганізмів або спричиняє їх загибель. Для вимірювання застосовуються цифрові датчики DS18B20 з протоколом 1-Wire та точністю ±0,5°C, а для вищотемпературних промислових процесів — термопари типу K із перетворювачем MAX6675.

Рівень pH характеризує кислотно-лужний баланс ферментаційного середовища. Дріжджове бродіння протікає оптимально при pH 3,5–5,5, молочнокисле — при pH 5,5–6,5. Для неперервного вимірювання застосовують аналогові pH-електроди у поєднанні з підсилювальними модулями SEN0161-V2 (DFRobot), що формують уніфікований аналоговий сигнал 0–3,3 В для підключення до АЦП мікроконтролера.

Концентрація CO_2 є прямим індикатором інтенсивності бродіння. Зростання концентрації вуглекислого газу свідчить про активну фазу ферментації. Датчики MH-Z19B або SCD30 (Sensirion) на основі технології NDIR (Non-Dispersive Infrared) забезпечують точність ±50 ppm у діапазоні 0–5000 ppm та підключаються до мікроконтролера через інтерфейс UART або I2C відповідно.

Відносна вологість є важливим параметром для відкритих ферментаційних систем та систем контролю мікроклімату в приміщеннях витримки. Датчик DHT22 забезпечує точність вимірювання ±2% вологості та ±0,5°C температури з цифровим однодротовим інтерфейсом.

Порівняльний аналіз мікроконтролерних платформ

Вибір мікроконтролерної платформи є визначальним для функціональності, точності та вартості системи контролю бродіння. Розглянуто три основні платформи, найбільш поширені у застосуваннях промислової автоматизації та IoT.

Arduino Uno на базі мікроконтролера ATmega328P (16 МГц, 6 каналів АЦП 10-біт) є простим та доступним рішенням для початкового рівня. Проте 10-бітне АЦП забезпечує роздільну здатність лише 4,88 мВ при напрузі живлення 5 В, що є недостатнім для точного вимірювання pH-сигналу. Відсутність вбудованого бездротового зв'язку потребує додаткових WiFi-модулів (ESP8266) і суттєво ускладнює схемотехнічне рішення.

ESP32 (Xtensa LX6, 240 МГц, двоядерний, 18 каналів АЦП 12-біт, вбудовані WiFi 802.11 b/g/n та Bluetooth 4.2) є оптимальним вибором для IoT-систем моніторингу бродіння. Вбудований WiFi дозволяє передавати вимірювані параметри на хмарні сервери та MQTT-брокери без додаткових модулів, а висока тактова частота — виконувати ПІД-алгоритми та алгоритми нечіткої логіки в реальному часі. Вартість модуля (~$7) робить платформу економічно обґрунтованою навіть для одиничних установок.

STM32F4 (ARM Cortex-M4, 168 МГц, апаратний FPU, 16 каналів АЦП 12-біт з диференціальним режимом) забезпечує найвищу обчислювальну продуктивність та точність аналогово-цифрового перетворення. Апаратний блок операцій з плаваючою точкою (FPU) прискорює виконання ПІД-розрахунків у 4–8 разів порівняно з програмною емуляцією. Рекомендується для промислових систем з жорсткими вимогами до детермінованості реального часу, однак потребує зовнішнього WiFi-модуля та має вищу складність програмування.

Таблиця 1 – Порівняння мікроконтролерних платформ для систем контролю бродіння

Параметр	Arduino Uno	ESP32	STM32F4
Тактова частота	16 МГц	240 МГц	168 МГц
АЦП (розрядність)	10-біт	12-біт	12-біт (диф.)
Вбудований WiFi	Відсутній	802.11 b/g/n	Відсутній
FPU	Відсутній	Відсутній	Апаратний
Канали I²C/SPI/UART	1/1/1	2/4/3	3/3/4
Орієнтовна вартість	~$5	~$7	~$15
Складність розробки	Низька	Середня	Висока

Методи управління процесом бродіння

Алгоритм управління визначає точність підтримання заданих параметрів бродіння та реакцію системи на зовнішні збурення. Досліджено три основні методи, які застосовуються у мікроконтролерних системах автоматизації.

Дворівневий (on/off) контроль є найпростішим методом управління виконавчими механізмами (нагрівач, охолоджувач). Виконавчий пристрій вмикається при відхиленні контрольованого параметра від уставки на величину гістерезису ΔT та вимикається при поверненні до норми. Метод не вимагає математичної моделі об'єкта і легко реалізується на будь-якому мікроконтролері. Суттєвим недоліком є виникнення стаціонарних коливань параметра з амплітудою ΔT, що є критичним для точних процесів бродіння.

ПІД-регулювання (пропорційно-інтегрально-диференціальний регулятор) є стандартом промислової автоматизації та забезпечує точне утримання заданого значення параметра. Управляючий сигнал визначається трьома складовими: пропорційною — для реакції на поточну похибку e(t); інтегральною — для усунення статичної похибки; диференціальною — для попередження перерегулювання. При правильно підібраних коефіцієнтах (методи Ziegler-Nichols або Cohen-Coon) похибка регулювання температури не перевищує ±0,1°C, що є оптимальним для контролю бродіння.

Нечітка логіка (fuzzy logic) дозволяє управляти системою без точної аналітичної моделі об'єкта, що є перевагою для нелінійних ферментаційних процесів. Вхідні змінні (наприклад, температура та швидкість її зміни) описуються лінгвістичними термами («холодно», «нормально», «гаряче») з відповідними функціями приналежності. База правил формується у вигляді if-then конструкцій на основі експертних знань технолога. Метод є гнучким та стійким до нелінійностей, однак потребує значних обчислювальних ресурсів при великій кількості правил (понад 25–30), що доцільно враховувати при виборі платформи.

Порівняльний аналіз показав, що для більшості сценаріїв лабораторного та малосерійного виробничого контролю бродіння оптимальним є ПІД-регулювання на платформі ESP32: воно забезпечує достатню точність, просте налаштування та підтримку бездротового моніторингу. Нечітка логіка доцільна у випадках, коли математична модель об'єкта невідома або нелінійна, і реалізується на STM32F4 завдяки апаратному FPU.

Висновки

У ході дослідження виконано комплексний аналіз методів контролю за процесом бродіння з використанням мікроконтролерних систем. На основі отриманих результатів можна зробити наступні висновки.

Вибір параметрів моніторингу: визначено чотири ключові параметри контролю бродіння — температура, рівень pH, концентрація CO2 та відносна вологість — та відповідні сенсорні рішення

(DS18B20, SEN0161-V2, MH-Z19B, DHT22) з урахуванням точності вимірювання, типу інтерфейсу та сумісності з мікроконтролерними платформами.

Порівняльний аналіз платформ: встановлено, що ESP32 є оптимальним вибором для систем моніторингу бродіння завдяки вбудованому WiFi-модулю, 12-бітному АЦП та достатній обчислювальній потужності для реалізації складних алгоритмів управління при низькій вартості. STM32F4 рекомендується для промислових застосувань з підвищеними вимогами до точності та детермінованості реального часу.

Методи управління: доведено, що ПІД-регулювання забезпечує похибку утримання температури не більше ±0,1°C та є оптимальним методом для більшості сценаріїв контролю бродіння. Дворівневий on/off контроль є прийнятним лише для некритичних застосувань з допустимим гістерезисом не менше ±1°C. Нечітка логіка доцільна для адаптивного управління в нелінійних режимах за умови достатньої обчислювальної потужності контролера.

IoT-інтеграція: впровадження протоколу MQTT на платформі ESP32 забезпечує безперервний дистанційний моніторинг параметрів бродіння з відображенням на веб-дашборді в режимі реального часу, що підвищує прозорість виробничого процесу та дозволяє оперативно реагувати на відхилення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Nguyen D. T., Do T. H. Design of Fermentation Control System Based on Microcontroller // International Journal of Advanced Engineering Research and Science. – 2021. – Vol. 8, No. 2. – P. 45–52.
2. Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf (дата звернення: 10.04.2026).
3. Åström K. J., Hägglund T. PID Controllers: Theory, Design and Tuning. 2nd ed. – Research Triangle Park: ISA, 1995. – 354 p.
4. Mamdani E. H. Application of Fuzzy Logic to Approximate Reasoning Using Linguistic Synthesis // IEEE Transactions on Computers. – 1977. – Vol. C-26, No. 12. – P. 1182–1191. DOI: 10.1109/TC.1977.1674779
5. Sensirion AG. SCD30 Sensor Module – CO2, Humidity and Temperature Sensor [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sensirion.com/media/documents/4EAF6AF8/61652C3C/Sensirion_CO2_Sensors_SCD30_Datasheet.pdf (дата звернення: 10.04.2026).
6. Banks A., Gupta R. MQTT Version 3.1.1 / A. Banks, R. Gupta. – OASIS Standard, 2014. – 81 p. Режим доступу: http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html
7. Maxim Integrated. DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer. Datasheet [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf (дата звернення: 10.04.2026).

Ластовський Дмитро Юрійович – студент факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: dimalastovskiyy@gmail.com.

Кадук Олександр Володимирович – кандидат технічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: o.kaduk@gmail.com

Lastovskyi Dmytro – student of the Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dimalastovskiyy@gmail.com.

Kaduk Oleksandr – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Computer Techniques Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: o.kaduk@gmail.com

УДК 004.4'27:796.015

М. М. Бордюжа

О. Г. Муращенко

МОБІЛЬНИЙ ЗАСТОСУНОК УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація.

У представленій роботі розглянуто принципи побудови мобільного застосунку управління та контролю тренувального процесу на платформі Android з використанням мови програмування Kotlin та хмарної платформи Firebase. Описано архітектуру застосунку, алгоритм його функціонування та алгоритм авторизації й синхронізації даних. Реалізовано модулі управління тренуваннями, перегляду статистики та роботи з хмарною базою даних Firebase Firestore. Проведено тестування функціональних можливостей та аналіз продуктивності застосунку.

Ключові слова: мобільний застосунок, Android, Kotlin, Firebase, тренувальний процес, фізична активність, Firebase Firestore, Firebase Authentication, хмарна база даних, статистика тренувань, контроль фітнесу.

Abstract.

The presented work examines the principles of building a mobile application for managing and monitoring the training process on the Android platform using the Kotlin programming language and the Firebase cloud platform. The application architecture, its operation algorithm, and the authentication and data synchronisation algorithm are described. Modules for workout management, statistics viewing, and interaction with the Firebase Firestore cloud database were implemented. Functional testing and performance analysis of the application were carried out.

Keywords: mobile application, Android, Kotlin, Firebase, training process, physical activity, Firebase Firestore, Firebase Authentication, cloud database, training statistics, fitness monitoring.

Вступ

У сучасних умовах розвитку інформаційних технологій мобільні застосунки стають невід'ємною частиною повсякденного життя, зокрема у сфері спорту та фітнесу. Традиційні методи ведення тренувального процесу, що базуються на паперових записах або електронних таблицях, не забезпечують достатнього рівня зручності та надійності зберігання даних. Використання мобільних застосунків дозволяє автоматизувати управління тренуваннями, забезпечити ефективний контроль фізичної активності та надати зручний інструмент аналізу прогресу користувача. Метою роботи є розроблення мобільного застосунку управління та контролю тренувального процесу з можливістю створення індивідуальних програм тренувань, моніторингу фізичної активності та аналізу результатів користувача.

Основна частина

Розроблений мобільний застосунок реалізовано на платформі Android із використанням мови програмування Kotlin у середовищі Android Studio. Архітектура застосунку побудована за модульним принципом та включає такі основні модулі: авторизації користувача, управління тренуваннями, перегляду статистики та синхронізації даних із хмарним середовищем. Для зберігання та обробки даних використовується хмарна платформа Firebase — зокрема Firebase Firestore як документно-орієнтована база даних та Firebase Authentication для авторизації користувачів.

Алгоритм функціонування мобільного застосунку реалізовано як послідовність взаємопов'язаних процесів. Після запуску застосунку виконується авторизація користувача засобами Firebase Authentication — введення електронної пошти та пароля. У разі успішної авторизації система завантажує дані користувача з Firebase Firestore та переходить на головний екран. Тут користувач може створювати нові тренування, переглядати та редагувати існуючі, відстежувати статистику фізичної активності та аналізувати динаміку результатів.

Алгоритм синхронізації даних забезпечує надійне збереження інформації незалежно від наявності мережевого з'єднання. Якщо мобільний пристрій має доступ до мережі Internet, дані про тренування автоматично передаються до хмарної бази Firebase Firestore у режимі реального часу. У разі відсутності з'єднання інформація тимчасово зберігається локально на пристрої, а після відновлення доступу до мережі виконується автоматична синхронізація з хмарним середовищем. Для збереження інформації про тренування у базі даних використовується відповідний метод, що забезпечує запис об'єкта тренування до колекції workouts Firebase Firestore із подальшою автоматичною синхронізацією між пристроями користувача.

Інтерфейс користувача реалізовано з використанням XML-розміток Android та принципів Material Design, що забезпечує інтуїтивність та зручність роботи з застосунком. Навігація між екранами здійснюється через компонент Navigation Drawer, що дозволяє швидко переходити між основними розділами системи. Передбачено екрани авторизації, головного меню, списку тренувань, додавання нового тренування, перегляду статистики та редагування профілю користувача.

Тестування функціональних можливостей застосунку підтвердило коректну роботу всіх модулів. Перевірено реєстрацію та авторизацію користувача, створення, редагування й видалення тренувань, збереження результатів у Firebase Firestore та відображення статистики. Критичних помилок під час тестування виявлено не було. Аналіз продуктивності показав, що середній час запуску застосунку та завантаження даних не перевищує декількох секунд, а система стабільно працює навіть при значній кількості тренувань у базі даних. Синхронізація даних із хмарним середовищем Firebase здійснюється автоматично та без помітних затримок.

Висновки

Розроблено мобільний застосунок управління та контролю тренувального процесу на платформі Android з використанням мови програмування Kotlin та хмарної платформи Firebase. Обґрунтовано вибір технологій розробки. Реалізовано алгоритм функціонування застосунку, що охоплює авторизацію користувача засобами Firebase Authentication, управління тренуваннями, збереження та відображення статистики, а також алгоритм синхронізації даних із Firebase Firestore в режимі реального часу з підтримкою офлайн-режиму. Тестування підтвердило стабільну роботу програмного забезпечення та коректність усіх функціональних модулів. Перспективами подальшого розвитку є інтеграція зі смарт-пристроями, реалізація персоналізованих рекомендацій на основі алгоритмів машинного навчання та розширення можливостей статистичного аналізу тренувального процесу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Jemerov D., Isakova S. Kotlin in Action. — Manning Publications, 2017. — 360 p.
2. Білоус В. С. Основи програмування мовою Kotlin : навч. посіб. — Львів : Новий Світ, 2022. — 312 с.
3. Firebase Documentation. — Режим доступу: https://firebase.google.com/docs
4. Kotlin Documentation. — Режим доступу: https://kotlinlang.org/docs
5. Android Developer Documentation. — Режим доступу: https://developer.android.com/docs

Бордюжа Максим Миколайович — студент групи 1КІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vdgaddthd@gmail.com

Муращенко Олександр Геннадійович — доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: murachenko@vntu.edu.ua

Borduzha Maksym Mykolaiovych — student of group 1KI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vdgaddthd@gmail.com

Murashchenko Oleksandr Hennadiiovych — Associate Professor of the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: murachenko@vntu.edu.ua

УДК 331.45:658.3

Д. О. Гриценюк
І. В. Віштак

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено сутність системи управління охороною праці (СУОП) як ключового механізму забезпечення безпеки персоналу на підприємстві. Розглянуто структуру СУОП, її основні функції та завдання, а також проаналізовано сучасний підхід до управління професійними ризиками. Особливу увагу приділено впровадженню міжнародного стандарту ISO 45001:2018 як інструменту вдосконалення системи охорони праці та його перевагам для вітчизняних підприємств.

Ключові слова: охорона праці, система управління, безпека працівників, професійні ризики, ISO 45001, СУОП.

Abstract

The paper examines the essence of the occupational health and safety management system (OHSMS) as a key mechanism for ensuring personnel safety at the enterprise. The structure of OHSMS, its main functions and tasks are considered, and the modern approach to professional risk management is analyzed. Particular attention is paid to the implementation of the international standard ISO 45001:2018 as a tool for improving the occupational safety system and its benefits for domestic enterprises.

Keywords: occupational safety, management system, employee safety, professional risks, ISO 45001, OHSMS.

У сучасних умовах господарювання, коли основою функціонування кожного суб'єкта господарювання є подолання кризових ситуацій та отримання найбільшого доходу, безпека є неодмінною умовою, що визначає ефективність його функціонування. Питання збереження життя та здоров'я працівників у процесі трудової діяльності набуває першочергового значення, оскільки кадрова безпека є надважливим питанням для менеджменту, що визначає ефективність його функціонування .

Статистика виробничого травматизму та професійних захворювань вказує на необхідність пошуку ефективних механізмів управління безпекою праці. Саме тому впровадження дієвої системи управління охороною праці (СУОП) є не просто формальною вимогою законодавства, а фундаментальною основою для забезпечення комплексної безпеки персоналу та стабільного функціонування підприємства.

Система управління охороною праці являє собою сукупність органів управління підприємством, які на підставі комплексу нормативної документації проводять цілеспрямовану, планомірну діяльність щодо здійснення завдань і функцій управління з метою забезпечення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці. Головною метою управління охороною праці є створення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці, покращення виробничого побуту, запобігання травматизму і профзахворюванням [1].

У спрощеному вигляді СУОП представляє собою сукупність суб'єкта та об'єкта управління, що зв'язані між собою каналами передачі інформації. Суб'єктом управління в СУОП на підприємстві в цілому є керівник (головний інженер), а в цехах, на виробничих дільницях і в службах – керівники відповідних структурних підрозділів і служб. Організаційно-методичну роботу по управлінню охороною праці, підготовку управлінських рішень і контроль за їх своєчасною реалізацією здійснює служба охорони праці підприємства, що створюється на підприємствах із кількістю працюючих 50 і більше осіб.

Ефективність системи управління охороною праці досягається через реалізацію комплексу ключових функцій. До основних функцій управління охороною праці належать: прогнозування і планування робіт, їх фінансування; організація та координація робіт; облік показників стану умов і безпеки праці; аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці; контроль за функціонуванням СУОП; стимулювання роботи по вдосконаленню охорони праці [2].

Вирішальне значення в системі управління охороною праці є функція планування, в основі якої лежить прогностичний аналіз. Планування роботи з охорони праці поділяється на перспективне (розроблення комплексного плану підприємства щодо покращення стану охорони праці), поточне (розроблення відповідних заходів у розділі «Охорона праці» колективного договору) та оперативне (здійснюється за підсумками контролю стану охорони праці).

Функція СУОП щодо організації та координації робіт передбачає «формування органів управління охороною праці на всіх рівнях управління і всіх стадіях виробничого процесу, визначення обов'язків, прав, відповідальності та порядку взаємодії осіб, що приймають участь в процесі управління» [3]. Як зазначають фахівці, система управління охороною праці підприємства включає службу охорони праці та керівництво підприємства і керується у своїй діяльності законодавством України про охорону праці і про працю, міжгалузевими і галузевими нормативними актами з охорони праці.

Найбільш відповідальною та трудомісткою функцією процесу управління є контроль за станом охорони праці. Дійове управління охороною праці можна здійснювати тільки при наявності повної, своєчасної і вірогідної інформації про стан охорони праці. До основних форм контролю за станом охорони праці належать: оперативний контроль; контроль, що проводиться службою охорони праці підприємства; громадський контроль; адміністративно-громадський трьохступеневий контроль; відомчий контроль вищих органів, а також нагляд з боку державних та профспілкових інспекцій [3].

Сучасним напрямком розвитку систем управління охороною праці є впровадження міжнародного стандарту ISO 45001:2018 «Системи управління охороною здоров'я та безпекою праці» [4]. Це перший стандарт Міжнародної організації зі стандартизації, що містить правила, які компанія може використовувати для впровадження системи менеджменту охорони здоров'я і безпеки праці та підвищення її ефективності. Стандарт ISO 45001:2018 охоплює значно більше факторів, ніж попередній, розглядаючи охорону праці як важливу складову всебічного розвитку усієї компанії.

Важливим аспектом сучасної СУОП є управління професійними ризиками. Система оцінки та управління професійними ризиками дозволяє ідентифікувати небезпеки, оцінити ступінь ризику для здоров'я працівників та розробити заходи щодо його мінімізації. Ризик-орієнтований підхід стає основою для прийняття управлінських рішень у сфері охорони праці, що дозволяє перейти від реагування на події (нещасні випадки) до їх системного попередження.

Система управління охороною праці є складним, багатофункціональним механізмом, який пронизує всі рівні виробничої структури підприємства. Вона виступає не просто набором інструкцій, а цілісною основою для забезпечення безпеки працівників через реалізацію функцій планування, організації, контролю та стимулювання. Впровадження СУОП дозволяє забезпечити системний підхід до профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань.

Перспективним напрямком розвитку систем управління охороною праці на вітчизняних підприємствах є інтеграція міжнародних стандартів, зокрема ISO 45001:2018, що дозволяє не лише підвищити рівень безпеки працівників, але й отримати економічні переваги через зниження витрат, пов'язаних з нещасними випадками та професійними захворюваннями. Крім того, важливим завданням є подальший розвиток ризик-орієнтованого підходу в управлінні охороною праці, що дозволить більш ефективно розподіляти ресурси та запобігати виробничим небезпекам.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Іваненко В. С., Курепін В. М. Управління професійними ризиками на вітчизняних підприємствах. *Проблеми та перспективи розвитку охорони праці* : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів, аспірантів та ад'юнктів. Львів : ЛДУ БЖД, 2022. С. 97-99. URL: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11713
2. Система управління охороною праці. *Бібліотека економіста*. URL: https://buklib.net/books/27287/
3. Служба охорони праці підприємства: функції та завдання. *Охорона праці і пожежна безпека*. 2014. 7 серпня. URL: https://oppb.com.ua/news/sluzhba-ohorony-praci-pidpryyemstva-funkciyi-ta-zavdannya
4. ISO 45001 (охорона здоров`я і безпека праці). *Всеукраїнська експертна служба "Укрекспертиза"*. URL: https://ves.in.ua/iso-45001-okhorona-zdorov-ya-i-bezpeka-pratsi/

Гриценюк Діана Олександрівна – студентка групи 1Л-23б, факультету менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: dianagricenuk5@gmail.com

Науковий керівник: Віштак Інна Вікторівна – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри БЖДПБ, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, innavish322@gmail.com.

Hrytseniuk Diana – student of the Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dianagricenuk5@gmail.com

Supervisor: Vishtak Inna V., Associate Professor Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Life Safety and Safety Pedagogy, Vinnitsa national technical university, Vinnitsa, innavish322@gmail.com.

УДК 005.336:005.332

С. П. Бабенко
І. В. Віштак

ПРОФІЛАКТИКА ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ ЯК КЛЮЧОВИЙ ПРИНЦИП СИСТЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Профілактика виробничого травматизму є ключовим принципом сучасної системи охорони праці, що базується на попередженні ризиків замість реагування на вже скоєні нещасні випадки. У роботі розглянуто комплексний підхід до профілактики, який охоплює організаційні, технічні та психофізіологічні заходи. Доведено, що інтеграція профілактичного принципу у виробничі процеси через ідентифікацію небезпек, оцінку ризиків та впровадження міжнародних стандартів ISO 45001 дозволяє суттєво знизити рівень травматизму, економічні втрати та зберегти здоров'я працівників.

Ключові слова: профілактика виробничого травматизму, охорона праці, безпека виробництва, управління ризиками, ISO 45001, людський фактор, засоби індивідуального захисту.

Abstract

Prevention of occupational injuries is a key principle of the modern occupational safety system, based on risk prevention rather than responding to already occurred accidents. The paper considers a comprehensive approach to prevention, covering organizational, technical and psychophysiological measures. It is proved that the integration of the preventive principle into production processes through hazard identification, risk assessment and implementation of international standards ISO 45001 can significantly reduce the level of injuries, economic losses and preserve the health of employees.

Keywords: prevention of occupational injuries, occupational safety, production safety, risk management, ISO 45001, human factor, personal protective equipment.

У сучасному виробничому середовищі, де технологічні процеси постійно ускладнюються, а вимоги до ефективності праці зростають, проблема виробничого травматизму залишається однією з найактуальніших для підприємств усіх галузей. Щороку в Україні фіксується тисячі нещасних випадків на виробництві, частина з яких призводить до тяжких наслідків або навіть летальних випадків. Традиційний підхід, орієнтований на реагування після скоєння інциденту, довів свою неефективність, оскільки він не усуває першопричини травматизму, а лише констатує наслідки.

Саме тому профілактика виробничого травматизму виходить на перший план, трансформуючись із допоміжної функції в ключовий, системоутворюючий принцип охорони праці. Цей принцип передбачає не просто виконання формальних вимог інструкцій, а створення цілісної системи управління безпекою, де попередження ризиків є пріоритетом на всіх рівнях – від рядового працівника до керівника підприємства.

У даній роботі розглядаються основні складові профілактичного підходу, аналізується його ефективність порівняно з реактивними методами та обґрунтовується необхідність впровадження міжнародних стандартів управління охороною праці. Метою дослідження є доведення того, що профілактика виробничого травматизму є не просто вимогою законодавства, а економічно та соціально доцільною стратегією сталого розвитку підприємства.

Проведене дослідження, присвячене аналізу ефективності профілактичних заходів на промислових підприємствах України, підтвердило критичне значення профілактичного принципу в системі охорони праці. Було опитано 280 фахівців з охорони праці та керівників середньої ланки з машинобудівної, харчової та будівельної галузей. З них 91% респондентів зазначили, що впровадження системного профілактичного підходу дозволило скоротити кількість нещасних випадків на їхніх підприємствах у середньому на 40-60% протягом перших двох років.

Аналіз показав, що найбільш ефективними профілактичними заходами є: регулярне навчання та інструктажі з охорони праці (82% опитаних), забезпечення якісними засобами індивідуального захисту (76%), проведення щоденних та щотижневих оглядів стану безпеки на робочих місцях (68%). Водночас, лише 34% підприємств впровадили повноцінну систему ідентифікації небезпек та оцінки професійних ризиків, що свідчить про значний потенціал для вдосконалення.

Надійність технічних засобів захисту, зокрема блокувальних пристроїв та захисних екранів, відіграє ключову роль у запобіганні травмуванню. Як було зазначено, ймовірність безвідмовної роботи таких систем описується експоненційною залежністю:

$$P(t)=e-\lambda t$$

де $P(t)$ – ймовірність безвідмовної роботи захисного засобу протягом часу t, а λ – інтенсивність відмов. Розрахунки показують, що при зменшенні λ вдвічі (наприклад, за рахунок якісного технічного обслуговування), надійність системи захисту за 8-годинну робочу зміну зростає з 92% до 96%, що знижує ризик травмування оператора на 50%.

Особливу увагу варто приділити людському фактору. Дослідження показало, що до 70% нещасних випадків так чи інакше пов'язані з помилками працівників – недотриманням інструкцій, ігноруванням ЗІЗ, роботою в стані втоми або стресу. Психофізіологічна профілактика, що включає контроль режимів праці та відпочинку, попередження монотонії та стресових станів, дозволяє знизити кількість «людських помилок» на 25-30%. Впровадження програм з управління стресом та навчання безпечним поведінковим моделям на трьох підприємствах-учасниках дослідження дало змогу скоротити кількість інцидентів, спричинених людським фактором, із 45% до 28% загальної кількості нещасних випадків.

Інтеграція міжнародних стандартів ISO 45001:2018 «Системи управління охороною здоров'я та безпекою персоналу» є важливим кроком у впровадженні профілактичного принципу. Згідно з даними, підприємства, які сертифікували свої системи управління охороною праці за стандартом ISO 45001, демонструють на 35-50% нижчий рівень травматизму порівняно з тими, що працюють без такої системи. Ключовим елементом стандарту є цикл PDCA (Plan – Do – Check – Act), який забезпечує безперервність профілактичного процесу: планування заходів, їх виконання, моніторинг ефективності та коригувальні дії.

Підсумовуючи результати дослідження, можна стверджувати, що профілактика виробничого травматизму є ключовим принципом системи охорони праці, який забезпечує не лише зниження рівня травматизму, але й підвищення загальної ефективності виробництва. Комплексний підхід, що поєднує організаційні, технічні та психофізіологічні заходи, дозволяє усунути першопричини нещасних випадків, а не боротися з їхніми наслідками.

Впровадження профілактичного принципу потребує постійних інвестицій – у навчання персоналу, модернізацію обладнання, системи контролю та управління ризиками. Однак ці витрати є економічно виправданими: зниження кількості нещасних випадків веде до зменшення виплат по лікарняних, штрафів, простоїв виробництва, а також до підвищення продуктивності праці та покращення морально-психологічного клімату в колективі.

Перехід від реактивного управління безпекою до проактивного, заснованого на попередженні ризиків, є необхідною умовою сталого розвитку будь-якого сучасного підприємства. Формування системи, де профілактика травматизму є ключовим принципом, має стати стратегічним пріоритетом для керівників усіх рівнів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про охорону праці : Закон України від 14.10.1992 р. № 2694-XII. Верховна Рада України. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12 (дата звернення: 14.04.2026).
2. ДСТУ ISO 45001:2019. Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2019. 42 с.
3. Гогіташвілі Г. Г., Лапін В. М.. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами : навч. посіб. Київ : Знання, 2021. 368 с.
4. Ткачук К. Н., Халімовський М. О.. Безпека праці та попередження виробничого травматизму : підручник. Київ : Ліра-К, 2022. 544 с.
5. Кобилянський О. В., Кобилянська І. М.. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. Вінниця : Вінницький національний технічний університет, 2014. 102 с.

Бабенко Софія Петрівна – студентка групи 1Л-23б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м Вінниця

Науковий керівник: Вішпак Інна Вікторівна - доцент, к.т.н, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет; м Вінниця; e-mail: vishtakiv@vntu.edu.ua

Babenko Sofiia Petrivna – student, Department of Management and Information Security,Vinnytsia National Technical University; Vinnytsia

Supervisor: Vishtak Inna Viktorivna – Associate Professor Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Life Safety and Safety Pedagogy, Vinnytsia National Technical University; Vinnytsia; e-mail: vishtakiv@vntu.edu.ua

УДК 004.8:004.946:004.056

В. Я. Усатюк[1]
Л.М. Куперштейн[1]
С. О. Прокопенко[2]

ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

[1]Вінницький національний технічний університет
[2]ГО «ҐВАРА МЕДІА»

Анотація

У роботі розглянуто архітектуру програмного засобу для автоматичного виявлення дезінформації у відеоконтенті соціальної мережі TikTok. Використано комбінацію моделей OpenAI Whisper для транскрибації аудіо та LLM для семантичного аналізу тексту.

Ключові слова: штучний інтелект, дезінформація, соціальна мережа, велика мовна модель

Abstract

The paper examines the architecture of a software tool for the automatic detection of disinformation in social media video content. A combination of OpenAI Whisper models for audio transcription and LLMs for semantic text analysis is used.

Keywords: artificial intelligence, disinformation, social media, Large language model.

ВСТУП

Стрімкий розвиток соціальних мереж призвів до значного збільшення обсягів інформації, яка поширюється в інтернеті. Разом із корисним контентом активно поширюється і дезінформація, що становить серйозну загрозу для користувачів. Особливо небезпечним є мультимедійний, створений за допомогою технологій штучного інтелекту, який може вводити в оману або спонукати до небажаних дій.

У зв'язку з цим актуальним є створення автоматизованих систем, здатних швидко аналізувати інформацію та виявляти неправдивий або маніпулятивний контент. Одним із ефективних і перспективних підходів є використання інтелектуальних систем на основі штучного інтелекту [1, 2]. Дослідження показують, що використання великих мовних моделей (Large Language Model, LLM) для виявлення фейків та дезінформації є ефективним інструментом для розв'язання таких задач [3, 4].

Серед найпопулярніших соціальних платформ в Україні — YouTube, TikTok та Instagram, які мають мільйони користувачів [5]. Саме на цих платформах спостерігається значне поширення недостовірної інформації, тому їхній контент є доцільним об'єктом для аналізу.

Крім того, дослідження показують, що використання штучного інтелекту суттєво підсилює поширення дезінформації та пропаганди, особливо в умовах гібридної війни, що актуалізує потребу в інструментах автоматичної перевірки контенту [6].

Результати дослідження

У межах дослідження було розроблено програмну систему для автоматизованого виявлення дезінформації у соціальній мережі TikTok. Вибір саме цієї платформи зумовлений її високою популярністю та швидкістю поширення контенту, що створює сприятливі умови для розповсюдження маніпулятивної або неправдивої інформації. В умовах активної інформаційної війни в кіберпросторі, зокрема між Україною та росією, проблема оперативної перевірки контенту набуває особливої актуальності.

Розроблена система реалізована у вигляді AI-агента на основі великої мовної моделі GPT-5.2 та інтегрована з месенджером Telegram у форматі чат-бота. Такий підхід забезпечує зручну взаємодію з користувачем, оскільки дозволяє швидко надсилати відео з TikTok для перевірки безпосередньо через інтерфейс месенджера.

Процес аналізу контенту складається з кількох етапів. На першому етапі здійснюється транскрибація аудіодоріжки відео з метою отримання текстового представлення мовлення. Це виконано із використанням API нейронної мережі Whisper [7]. Далі система аналізує текстовий опис відео, коментарі користувачів та інші доступні метадані, що дозволяє виявити ключові слова та контекст поширюваної інформації.

Окремо виконується обробка візуальної складової відео, зокрема покадровий аналіз із розпізнаванням тексту, що може бути розміщений безпосередньо у відеоряді. Такий підхід дозволяє врахувати всі можливі джерела інформації, оскільки зміст аудіо, тексту та візуальних елементів може відрізнятися або доповнювати один одного.

Після збору даних система використовує інструмент веб-пошуку, який ініціюється мовною моделлю для перевірки отриманої інформації за зовнішніми джерелами в мережі Інтернет. Додатково реалізовано механізм пошуку у внутрішній базі даних, яка містить раніше оброблені випадки дезінформації та їх «цифрові відбитки». Це дозволяє значно прискорити повторне виявлення схожого або ідентичного контенту.

Усі зібрані дані — транскрибований текст, коментарі, метадані, результати розпізнавання та пошуку — передаються до LLM для комплексного аналізу. На основі цього формується підсумковий висновок щодо достовірності контенту, який повертається користувачу.

Результати аналізу зберігаються у базі даних, що забезпечує накопичення знань системи та підвищення ефективності її роботи в майбутньому.

Висновки

У роботі запропоновано підхід до виявлення дезінформації в соціальній мережі TikTok із використанням технологій штучного інтелекту. Розроблено Telegram-бот, який автоматизує процес аналізу відеоконтенту та перевірки достовірності поширюваної інформації.

Показано, що застосування мультимодального аналізу, який поєднує оброблення відео, аудіо та текстових даних, забезпечує вищу ефективність виявлення фейкового контенту порівняно з підходами, що базуються лише на одному типі вхідних даних. Такий підхід дає змогу підвищити повноту аналізу інформаційних матеріалів і зменшити ймовірність пропуску маніпулятивних або сфальсифікованих повідомлень.

Отримані результати підтверджують доцільність використання інтелектуальних мультимодальних систем у сфері інформаційної безпеки, зокрема для автоматизованого моніторингу інформаційного простору, виявлення дезінформації та підтримки процесів протидії інформаційно-психологічним впливам.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Kupershtein L., Zalepa O., Sorokolit V., Prokopenko S. AI-agent-based system for fact-checking support using large language models // *Proceedings of the 7th Workshop for Young Scientists in Computer Science & Software Engineering (CS&SE@SW 2024)*. CEUR Workshop Proceedings. 2025. Vol. 3917. P. 321–331.
2. Rahman, S.S., Islam, M.A., Alam, M.M. et al. Hallucination to truth: a review of fact-checking and factuality evaluation in large language models. Artif Intell Rev 59, 70 (2026). https://doi.org/10.1007/s10462-025-11454-w.
3. Карабчук В. Методи виявлення та боротьби з дезінформацією за допомогою технологій штучного інтелекту // *Інформаційні технології та суспільство*. Київ: Міжрегіональна академія управління персоналом, 2025. Вип. 2 (17). DOI: https://doi.org/10.32689/maup.it.2025.2.8.

4. Куперштейн Л.М., Сороколіт В.О., Прокопенко С.О. Аналіз можливостей великих мовних моделей для автоматизації фактчекінгу // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2024)», 11-20 травня 2024 р. Електрон. текст. https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2024/paper/viewFile/20855/17997 (дата звернення 20.03.2026).
5. Рейтинг найпопулярніших серед українців соцмереж. URL: https://skilky-skilky.info/reytynh-naypopuliarnishykh-sered-ukraintsiv-sotsmerezh-1-shi-mistsia-zaymaiut-youtube-ta-tiktok (дата звернення 20.03.2026).
6. Драбюк С. С. Штучний інтелект і пропаганда та дезінформація: основні виклики // *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2025. Т. 5, № 90. DOI: https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.90.5.45
7. Пропонуємо до вашої уваги Whisper. URL: https://openai.com/uk-UA/index/whisper.

Усатюк Віталій Ярославович – студент групи 1БКС – 22Б, факультет інформаційних технологій комп'ютерної інженерії, Вінницькйи національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vitalijusatuk582@gmail.com

Куперштейн Леонід Михайлович - доцент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: kupershtein@vntu.edu.ua.

Прокопенко Сергій Олександрович – керівник ГО «ҐВАРА МЕДІА», email: serhii@gwaramedia.com.

Vitaly Yaroslavovych Usatyuk – student of group 1BKS - 22B, Faculty of Information Technologies of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vitalijusatuk582@gmail.com

Kupershtein Leonid Mikhailovich — Associate Professor of the Department of Information Protection, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kupershtein@vntu.edu.ua.

Prokopenko Serhii - Head of the NGO «GWARA MEDIA», email: serhii@gwaramedia.com.

УДК 629.05

Р. А. Мураховський

О. В. Кадук

МІКРОКОНТРОЛЕРНА СИСТЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ РУХОМИХ ОБ'ЄКТІВ НА ОСНОВІ БЕЗКОНТАКТНИХ МІТОК

Вінницький національний технічний університет

Анотація.

У представленій роботі розглянуто принципи побудови мікроконтролерної системи ідентифікації рухомих об'єктів на основі безконтактних RFID-міток стандарту MIFARE та зчитувача RC522. Описано архітектуру системи, алгоритм функціонування програмного забезпечення та алгоритм перевірки й авторизації RFID-міток. Реалізовано відображення результатів на OLED-дисплеї SSD1306, бездротову передачу даних через Bluetooth-модуль HC-05 та автоматичне керування механізмом доступу через сервопривід SG90. Проведено експериментальні дослідження дальності та стабільності зчитування міток.

Ключові слова: RFID, RC522, Arduino Uno, безконтактна мітка, MIFARE, мікроконтролерна система, автоматична ідентифікація, рухомі об'єкти, Bluetooth, HC-05, контроль доступу, SSD1306.

Abstract.

The presented work examines the principles of building a microcontroller-based system for the identification of moving objects using contactless RFID tags of the MIFARE standard and an RC522 reader. The system architecture, the software operation algorithm and the RFID tag verification and authorisation algorithm are described. Results are displayed on an SSD1306 OLED screen, wireless data transmission is implemented via the HC-05 Bluetooth module, and automatic control of the access mechanism is provided through an SG90 servo. Experimental studies of tag reading range and stability were conducted.

Keywords: RFID, RC522, Arduino Uno, contactless tag, MIFARE, microcontroller system, automatic identification, moving objects, Bluetooth, HC-05, access control, SSD1306.

Вступ

Сучасні системи автоматизації дедалі активніше впроваджуються у сфери транспорту, логістики, промисловості та контролю доступу. Автоматична ідентифікація рухомих об'єктів дозволяє забезпечити швидке отримання інформації без безпосереднього контакту оператора з обладнанням, підвищити ефективність контролю транспортних потоків та мінімізувати вплив людського фактору. RFID-технологія (Radio Frequency Identification) є однією з найбільш перспективних для вирішення таких задач, оскільки забезпечує безконтактне зчитування інформації без необхідності прямої видимості між міткою та зчитувачем. Метою роботи є розроблення мікроконтролерної системи ідентифікації рухомих об'єктів на основі безконтактних RFID-міток та дослідження ефективності її роботи в умовах автоматизованого контролю.

Основна частина

Розроблена система побудована на базі мікроконтролерної платформи Arduino Uno та включає RFID-зчитувач RC522, датчик руху FC-51, OLED-дисплей SSD1306, Bluetooth-модуль HC-05 та сервопривід SG90. RFID-зчитувач RC522 працює у високочастотному діапазоні 13,56 МГц та підтримує роботу з пасивними безконтактними мітками стандарту MIFARE. Зв'язок між мікроконтролером та RFID-зчитувачем реалізовано через SPI-інтерфейс, OLED-дисплей підключено за інтерфейсом I2C, а Bluetooth-модуль HC-05 — через UART.

Алгоритм функціонування системи реалізовано у вигляді безперервного циклу опитування. У функції setup() виконується ініціалізація всіх модулів: запуск SPI-інтерфейсу, ініціалізація RFID-зчитувача RC522 за допомогою бібліотеки MFRC522, налаштування OLED-дисплея SSD1306 через бібліотеку Adafruit SSD1306 та конфігурація Bluetooth-модуля і сервопривода. В основному циклі loop() датчик руху FC-51 виконує виявлення рухомого об'єкта в зоні контролю. Після виявлення руху система активує режим очікування піднесення RFID-мітки до зчитувача.

Алгоритм перевірки та авторизації RFID-міток виконується у декілька етапів. На першому етапі RFID-зчитувач RC522 зчитує унікальний ідентифікаційний код (UID) мітки, яка потрапила у зону дії електромагнітного поля. На другому етапі отриманий UID-код порівнюється із базою дозволених ідентифікаторів, попередньо записаних у пам'яті мікроконтролера. У випадку успішної авторизації система виводить повідомлення про надання доступу на OLED-дисплей, передає результат через Bluetooth-модуль HC-05 на зовнішній пристрій та активує сервопривід SG90, який відкриває механізм доступу на заданий кут. Після завершення заданого проміжку часу сервопривід автоматично повертається у початкове положення. Якщо UID-код відсутній у базі дозволених ідентифікаторів, на дисплеї відображається повідомлення про відмову, а сервопривід не активується.

Програмне забезпечення системи реалізовано у середовищі Arduino IDE із використанням бібліотек MFRC522, Adafruit SSD1306 та Servo. Для перевірки авторизації використовуються умовні оператори та функції порівняння масивів байтів UID-коду.

Експериментальні дослідження проводились для перевірки дальності та стабільності зчитування RFID-міток. Виконано 100 послідовних спроб ідентифікації в різних умовах. Встановлено, що RFID-зчитувач RC522 забезпечує стабільне зчитування UID-коду на відстані до 4–5 см. Найбільш стабільне зчитування досягається при паралельному розташуванні мітки відносно площини антени зчитувача. Середній час зчитування UID-коду та виконання циклу авторизації становить менше однієї секунди. Bluetooth-модуль HC-05 забезпечує стабільну бездротову передачу даних на відстані до 10 метрів у межах приміщення.

Висновки

Розроблено мікроконтролерну систему ідентифікації рухомих об'єктів на основі безконтактних RFID-міток стандарту MIFARE та зчитувача RC522 на базі платформи Arduino Uno. Обґрунтовано вибір апаратних компонентів системи. Експериментально підтверджено стабільне зчитування міток на відстані до 4–5 см та середній час ідентифікації менше однієї секунди. Перспективами подальшого розвитку є використання криптографічного захисту RFID-даних, ведення журналу авторизацій та інтеграція із зовнішніми базами даних і хмарними сервісами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Токарев В. С. Основи мікроконтролерної техніки. — Київ : Ліра-К, 2020. — 280 с.
2. Білоус М. П. Основи автоматизованих систем керування. — Київ : Ліра-К, 2019. — 312 с.
3. MFRC522 RFID Reader Module. Datasheet. — Режим доступу: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MFRC522.pdf
4. Adafruit SSD1306 OLED Display Library. — Режим доступу: https://github.com/adafruit/Adafruit_SSD1306
5. Miguel Balboa. MFRC522 Library. — Режим доступу: https://github.com/miguelbalboa/rfid

Мураховський Ростислав Андрійович — студент групи 1СП-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: romtykpro@gmail.com

Кадук Олександр Володимирович — доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: kaduk.oleksandr@vntu.edu.ua

Murakhovsky Rostyslav Andriiovych — student of group 1SP-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: romtykpro@gmail.com

Kaduk Oleksandr Volodymyrovych — Associate Professor of the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kaduk.oleksandr@vntu.edu.ua

УДК 378.146:004.7

М. В. Бистрик
І. М. Кобилянська

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙНА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ'ЄКТИВНОГО ТА ПРОЗОРОГО ВЗАЄМООЦІНЮВАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *У роботі розглядається проблема суб'єктивності та нестачі прозорості у традиційних системах оцінювання навчальних досягнень. Для її вирішення запропоновано інноваційну консенсусну модель перехресного оцінювання (peer review), побудовану на базі технології блокчейн. Механізми смарт-контрактів дозволяють автоматизувати збір, аналіз та зважування оцінок без прямого втручання викладача, гарантуючи неможливість підробки результатів. Теоретичне обґрунтування доводить, що перехід до децентралізованої архітектури кардинально підвищує об'єктивність результатів, нівелює упередженість і трансформує контроль знань в ефективний інструмент формування фахових компетентностей.*

Ключові слова: блокчейн, смарт-контракти, взаємооцінювання, peer review, консенсусна модель, академічна доброчесність, децентралізовані освітні технології.

Abstract. *This paper addresses the problem of subjectivity and lack of transparency in traditional academic performance evaluation systems. To address this issue, an innovative blockchain-based consensus model for peer review is proposed. Smart contract mechanisms enable the automation of collecting, analyzing, and weighting grades without direct instructor intervention, guaranteeing that the results cannot be tampered with. Theoretical reasoning demonstrates that the transition to a decentralized architecture fundamentally increases the objectivity of results, eliminates bias, and transforms knowledge assessment into an effective tool for developing professional competencies.*

Keywords: blockchain, smart contracts, peer assessment, peer review, consensus model, academic integrity, decentralized educational technologies.

Вступ

Сучасна парадигма вищої освіти вимагає впровадження інструментів, які не лише оцінюють рівень знань здобувачів, але й формують у них навички критичного мислення, етики та відповідальності [1-4]. Метод перехресного оцінювання (peer review) є одним із найефективніших педагогічних підходів для досягнення цих цілей. Проте його широкому та ефективному застосуванню часто перешкоджають проблеми суб'єктивності, особистої упередженості та нестачі прозорості. Традиційні централізовані системи управління навчанням (LMS) залишають теоретичну можливість для маніпуляцій з оцінками на рівні бази даних, що знижує рівень довіри студентів до результатів перевірки. Це зумовлює необхідність пошуку новітніх технологічних рішень для забезпечення беззаперечної об'єктивності процесу оцінювання.

Результати дослідження

Для вирішення вищезазначених проблем пропонується впровадження інноваційної «консенсусної моделі» взаємооцінювання, адаптованої з розподілених мереж та перенесеної в освітнє середовище на базі технології блокчейн [5]. Суть підходу полягає у створенні захищеного децентралізованого реєстру, де кожна виконана робота анонімно розподіляється між кількома здобувачами освіти для незалежної перевірки.

Організація та логіка процесу оцінювання жорстко регламентуються смарт-контрактами – цифровими алгоритмами, що розгорнуті в блокчейн-мережі. Вони автоматично виконують заздалегідь прописані правила та критерії перевірки без будь-якого ручного керування чи прямого втручання викладача чи адміністрації [6].

Ключовою особливістю системи є автоматизована математична модель зважування та агрегації оцінок. Після завершення етапу незалежної перевірки смарт-контракт збирає всі виставлені бали та проводить їх аналіз на предмет аномалій. Програмний алгоритм налаштований на виявлення екстремальних відхилень – спроб безпідставно завищити (зокрема, за попередньою домовленістю між студентами) або критично занизити бал.

Такі маніпулятивні оцінки автоматично ізолюються алгоритмом: вони або повністю відкидаються, або отримують мінімальний ваговий коефіцієнт довіри. Підсумкова оцінка за роботу формується виключно на основі групової згоди (консенсусу) більшості незалежних та об'єктивних перевіряючих. Усі транзакції з виставлення балів криптографічно підписуються хеш-функціями та назавжди зберігаються у розподіленому реєстрі [5-6].

Перехід від математичного аналізу оцінок до їх безпосереднього фіксування потребує детального розкриття архітектурних чинників, які роблять дані в децентралізованій системі абсолютно захищеними від зовнішнього чи внутрішнього спотворення. На відміну від класичних баз даних під управлінням LMS, де адміністратор має технічну можливість застосовувати операції модифікації або видалення записів, архітектура блокчейну функціонує виключно в режимі детермінованого розширення записів (append-only) [7]. Неможливість ретроспективної фальсифікації результатів оцінювання забезпечується трьома фундаментальними криптографічними механізмами:

1. Каскадне хешування через криптографічний зв'язок. Кожна транзакція (факт виставлення балу або виконання смарт-контракту) трансформується у фіксований рядок даних за допомогою математичної функції хешування. Кожен новий блок у ланцюгу містить у собі хеш-значення попереднього блоку. Як наслідок, будь-яка спроба змінити бодай один символ чи цифру в оцінці, що була виставлена у минулому, призведе до повної зміни поточного хешу та миттєвого руйнування архітектурної цілісності всього наступного ланцюга, що одразу буде відхилено мережею.

2. Децентралізована верифікація та консенсус. База даних не зберігається на одному сервері. Вона синхронно реплікується на множині незалежних вузлів (зокрема, серверах різних кафедр або університетів-партнерів). Аби внести несанкціоновану зміну, зловмиснику знадобилося б одночасно переписати історію на понад 50% комп'ютерів мережі, що за умов використання стійких протоколів консенсусу є обчислювально неможливим завданням.

3. Асиметричне шифрування та юридична невідреченість (non-repudiation). Кожен учасник освітнього процесу оперує унікальною парою ключів (відкритим та закритим). Будь-яка оціночна дія підписується закритим ключем користувача. Це унеможливлює ситуацію, коли користувач або система могли б заявити, що дія була виконана кимось іншим, забезпечуючи абсолютне авторство кожного кроку перевірки.

Завдяки імутабельності (незмінності) блокчейну, весь процес оцінювання стає математично доведеним і прозорим. Результати перевірки неможливо підробити, видалити або змінити «заднім числом», що повністю усуває будь-які сумніви щодо корупційної складової або суб'єктивного людського фактора.

З педагогічної точки зору застосування децентралізованої моделі докорінно змінює ролі в навчальному процесі. Здобувач освіти перетворюється з пасивного об'єкта оцінювання на активного валідатора знань. Розуміння того, що виставлена тобою оцінка буде публічно (хоч і анонімно) зважена смарт-контрактом на фоні інших, формує високий рівень академічної відповідальності. Це змушує студентів глибше занурюватися в матеріали курсу та критерії оцінювання, перетворюючи саму процедуру перевірки на самостійний та дуже дієвий освітній інструмент.

Висновки

Застосування технології блокчейн та смарт-контрактів для організації взаємооцінювання відкриває нові горизонти у сфері освітніх технологій (EdTech). Запропонована консенсусна модель гарантує абсолютну прозорість, нівелює упередженість і автоматизує рутинні процеси модерації, звільняючи час викладача. Залучення студентів до роботи з такими системами не лише підвищує об'єктивність балів та рівень інтеграції в навчальний процес, але й сприяє розвитку аналітичних навичок, культури чесності та глибокого розуміння предмета.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Дембіцька, С., & Кобилянський, О. (2023). Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з професійної освіти засобами цифрових технологій. *Педагогіка безпеки*, 8(1-2), 01–07. https://doi.org/10.31649/2524-1079-2023-8-1-001-007.

2. Кузьменко, О., Кобилянський, О., & Дембіцька, С. (2022). Інноваційні засоби формування професійної культури майбутніх фахівців технічних спеціальностей. *Педагогіка безпеки*, 7(1-2), 01–07. https://doi.org/10.31649/2524-1079-2022-7-1-001-007.

3. Kobylianskyi, O., Stavnycha, T., Dembitska, S., Kobylianska, I., & Miastkovska, M. (2024). Innovative Learning Technologies in the Process of Training Specialists of Engineering Specialties in the Conditions of Digitalization of Higher

Education. In: Auer, M.E., Cukierman, U.R., Vendrell Vidal, E., Tovar Caro, E. (eds) Towards a Hybrid, Flexible and Socially Engaged Higher Education. ICL 2023. *Lecture Notes in Networks and Systems*, vol 911. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-53382-2_1.

4. Miastkovska, M., Dembitska, S., Puhach, V., Kobylianska, I., & Kobylianskyi, O. (2024). Improving the Efficiency of Students' Independent Work During Blended Learning in Technical Universities. In: Auer, M.E., Cukierman, U.R., Vendrell Vidal, E., Tovar Caro, E. (eds) Towards a Hybrid, Flexible and Socially Engaged Higher Education. ICL 2023. *Lecture Notes in Networks and Systems*, vol 899. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-51979-6_21.

5. Grech, A., & Camilleri, A. F. (2017). Blockchain in Education. Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2760/60649.

6. Sun, H., Wang, X., & Wang, X. (2018). Application of block chain technology in online education. International Journal

7. Tapscott, D., & Tapscott, A. (2017). The blockchain revolution and higher education. EDUCAUSE Review, 52(2), 11- https://er.educause.edu/articles/2017/3/the-blockchain-revolution-and-higher-education.

Бистрик Максим Васильович – аспірант групи F2-25a, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: max.bystryk@gmail.com.

Кобилянська Ірина Миколаївна – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: irishakobilanska@gmail.com.

Maksym Bystryk – PhD Student, group F2-25a, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia

Iryna Kobylianska – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Life Safety and Safety Pedagogy, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Email: irishakobilanska@gmail.com.

УДК 004.934

В. О. Антонюк[1]

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ АНАЛІЗУ ГОЛОСОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

Запропоновано підхід до розробки desktop-застосунку для аналізу голосових повідомлень із використанням засобів штучного інтелекту, який поєднує автоматичну транскрибацію мовлення на основі моделі Whisper з інтелектуальним аналізом тексту через генеративну модель ChatGPT та формуванням структурованого аналітичного звіту, що дозволяє підвищити ефективність опрацювання аудіоконтенту.

Ключові слова: аналіз голосових повідомлень, штучний інтелект, транскрибація мовлення, Whisper, ChatGPT, desktop-застосунок.

Abstract

An approach to the development of a desktop application for voice message analysis using artificial intelligence tools is proposed, which combines automatic speech transcription based on the Whisper model with intelligent text analysis via the generative ChatGPT model and the generation of a structured analytical report, thus improving the efficiency of audio content processing.

Keywords: voice message analysis, artificial intelligence, speech transcription, Whisper, ChatGPT, desktop application.

Вступ

Сучасний розвиток цифрових технологій та засобів штучного інтелекту (ШІ) створює нові можливості для автоматизації обробки інформації у різних сферах діяльності. Одним з актуальних напрямів є аналіз голосових повідомлень, що дозволяє перетворювати аудіоконтент у структуровані текстові звіти, виділяти ключові теми, тези та цитати. Розвиток технологій автоматичного розпізнавання мовлення (ASR) та генеративного ШІ відкриває можливості для побудови комплексних інструментів, які не лише розпізнають мовлення, а й виконують його смисловий аналіз [1].

Метою роботи є розроблення desktop-застосунку для аналізу голосових повідомлень із інтегрованими засобами штучного інтелекту, що поєднує автоматичну транскрибацію мовлення з інтелектуальним аналізом тексту для підвищення ефективності опрацювання аудіоінформації.

Результати дослідження

Аналіз існуючих програмних рішень (Otter.ai, Fireflies.ai, Whisper, Google Speech-to-Text, Notta.ai) показав, що більшість з них є хмарними сервісами без десктопної версії, мають обмежену підтримку української мови та виконують переважно транскрибацію без подальшого смислового аналізу. Жоден з проаналізованих аналогів не поєднує транскрибацію з формуванням структурованого аналітичного звіту, що підтверджує актуальність розробки [2].

Запропонований підхід базується на монолітній багаторівневій архітектурі з інтеграцією хмарних API. Графічний інтерфейс реалізовано мовою Java з використанням бібліотеки JavaFX, а серверну логіку – мовою Python. Взаємодію між Java-інтерфейсом та Python-бекендом забезпечує клас PythonBridge на основі механізму ProcessBuilder. Для транскрибації використано API OpenAI Whisper, для смислового аналізу – API ChatGPT, а для збереження результатів – СУБД SQLite.

Структуру програмної системи представлено у вигляді п'яти функціональних модулів: модуль запису та завантаження аудіо, модуль транскрибації, модуль інтелектуального аналізу, модуль графічного інтерфейсу та модуль збереження даних. Узагальнена схема взаємодії модулів зображена на рис. 1.



Рис. 1. Структура програмної системи аналізу голосових повідомлень

Обробка голосового повідомлення реалізована у вигляді конвеєра: після запису з мікрофона або завантаження аудіофайлу (формати WAV, MP3, OGG) виконується валідація розміру з урахуванням обмеження API Whisper у 25 МБ та за потреби автоматичне розбиття на сегменти. Транскрибований текст передається до API ChatGPT з промптом, що визначає структуру звіту: основна тема, ключові тези, занотовані деталі, цитати та висновок.

Точність розпізнавання P визначається як відношення кількості правильно розпізнаних слів до їх загальної кількості:

$$P = N_{правильних} / N_{загальних} \cdot 100\%, \quad (1)$$

де $N_{правильних}$ – кількість правильно розпізнаних слів;

$N_{загальних}$ – загальна кількість слів у тестовому записі.

Експериментальні дослідження підтвердили, що використання моделі Whisper забезпечує коректну транскрибацію україномовного та англомовного контенту з автоматичним визначенням мови, а інтеграція з ChatGPT дозволяє формувати структуровані звіти, обсяг яких автоматично масштабується залежно від тривалості вхідного запису.

Висновки

Запропоновано підхід до розробки desktop-застосунку для аналізу голосових повідомлень із використанням засобів штучного інтелекту, що дозволяє об'єднати автоматичну транскрибацію мовлення з інтелектуальним аналізом тексту. Розроблена програмна система забезпечує формування

структурованого аналітичного звіту з визначенням основної теми, ключових тез, деталей та цитат, підтримує україномовний та англомовний контент і зберігає історію аналізів у локальній базі даних, що підвищує ефективність опрацювання аудіоінформації у бізнесі, освіті та повсякденній діяльності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Radford A. Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision / A. Radford, J. W. Kim, T. Xu et al. // arXiv preprint arXiv:2212.04356. – 2022.

2. OpenAI API [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://platform.openai.com/docs (дата звернення: 25.05.2026).

3. JavaFX Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://openjfx.io (дата звернення: 25.05.2026).

Владислав Олександрович Антонюк – студент групи 3ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: antonukvlad70@gmail.com

Науковий керівник: ***Рейда Олександр Миколайович*** – канд. техн. наук, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Vladyslav O. Antoniuk – Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: antonukvlad70@gmail.com.

Supervisor: ***Oleksandr M. Reida*** – Cand. Sc. (Eng), Assistant Professor of Software Engineering Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 636.09:681.518

Ю. Ю. Вістяк
О. В. Кадук

МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІКРОКОНТРОЛЕРНОГО МОНІТОРИНГУ ТЕМПЕРАТУРНИХ ТА КІНЕМАТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ОБ'ЄКТІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Запропоновано підхід до побудови мікроконтролерної системи моніторингу температури та активності рухомих об'єктів,а саме тварин, який забезпечує збір і обробку даних у реальному часі та дозволяє підвищити точність визначення стану об'єктів в умовах змінного середовища.

Ключові слова: мікроконтролер, моніторинг, температура, рухомі об'єкти, датчики.

Abstract

A method for designing a microcontroller-based system for monitoring the temperature and activity of animals is proposed, which ensures real-time data acquisition and processing and improves the accuracy of assessing their condition under changing environmental conditions.

Keywords: microcontroller, monitoring, temperature, moving objects, sensors.

Вступ

Сучасний розвиток мікроконтролерних технологій та вбудованих систем сприяє їх широкому застосуванню для моніторингу параметрів тварин у сільському господарстві, ветеринарії та наукових дослідженнях [1]. Контроль температури та рухової активності є важливим для оцінювання фізіологічного стану тварин і своєчасного виявлення відхилень у їх поведінці та здоров'ї [2]. Застосування датчиків та мікроконтролерів дозволяє забезпечити безперервний збір даних і підвищити точність вимірювань в умовах змінного середовища.

Метою роботи є розроблення підходу до побудови мікроконтролерної системи моніторингу температури та активності тварин із можливістю обробки даних у реальному часі.

Результати дослідження

Сучасна автоматизація моніторингу фізіологічних показників тварин базується на стратегічному поєднанні енергоефективних мікроконтролерів із високоточними MEMC-сенсорами [3], що знаменує перехід від періодичних ручних вимірювань до безперервного телеметричного контролю. Стандартні алгоритми прямого зчитування даних з датчиків залишаються базовим інструментом для фіксації температури тіла в ідеальних умовах. Їхньою перевагою є мінімальне навантаження на процесор та висока швидкість роботи. Проте такі методи виявляються неефективними в умовах змінного середовища та "зашумлених" даних. Наприклад, інтенсивна рухова активність тварини може викликати хибні температурні флуктуації, тоді як різке зниження температури повітря впливає на покази поверхневих датчиків, створюючи велику кількість хибних аномалій [4].

Розвиток технологій вбудованих систем змістив науковий фокус на оптимізацію безперервного збору та передачі телеметричних показників [5]. Сучасні дослідження підтверджують ефективність розробки мультисенсорних апаратних рішень для трансляції даних у реальному часі [6]. Показовим варіантом реалізації є спільне використання просторових акселерометрів та високоточних цифрових датчиків температури. Відповідна конфігурація забезпечує одночасну фіксацію кінематичних і теплових параметрів з подальшим формуванням єдиного пакету даних для бездротової відправки [7]. Зібраний у такий спосіб масив інформації дозволяє вже на рівні центрального сервера об'єктивно оцінювати стан тварини та відрізняти запальні процеси від природного нагрівання тіла внаслідок фізичної активності.

Вибір апаратної платформи відіграє ключову роль у забезпеченні тривалої автономності пристрою моніторингу. Використання сучасних енергоефективних мікроконтролерів із підтримкою режимів глибокого сну вирішує проблему швидкого розряду елементів живлення [8]. Бездротова передача

зібраної інформації також вимагає жорсткої оптимізації енергоспоживання. Застосування адаптивних протоколів радіозв'язку дозволяє сформувати гнучку та надійну інфраструктуру трансляції даних на різні відстані. Відповідні технології гарантують стабільну роботу телеметричної системи в умовах масштабних сільськогосподарських угідь або відкритих пасовищ.

Організація обробки сигналів у вигляді послідовного конвеєра є найбільш оптимальним рішенням. Спочатку мікроконтролер отримує дані з первинних перетворювачів та здійснює базову фільтрацію апаратних шумів. Наступним кроком відбувається агрегація температурних і кінематичних показників у єдиний структурований пакет даних. Сформований масив інформації відправляється бездротовим каналом зв'язку на центральний сервер для детального вивчення. Запропонований метод переносить основне обчислювальне навантаження з автономного модуля на серверну частину [9]. Такий розподіл завдань максимізує енергоефективність пристрою моніторингу та дозволяє використовувати потужні комп'ютерні алгоритми для точного розпізнавання відхилень у здоров'ї тварини.

Висновки

Запропонований підхід дозволяє перетворити традиційні періодичні вимірювання на систему безперервного телеметричного моніторингу, де оцінка стану кожного об'єкта базується на одночасному аналізі температури та рухової активності. Дане рішення створює надійний фундамент для побудови автономної інформаційної інфраструктури, яка здатна ефективно масштабуватися в умовах великих сільськогосподарських підприємств.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Neethirajan S. Transforming the Adaptation Physiology of Farm Animals through Sensors [Електронний ресурс] / Suresh Neethirajan // Animals. – 2020. – Т. 10, № 9. – С. 1–25. – Режим доступу: https://doi.org/10.3390/ani10091512.
2. Çetintav B. Utilizing Physiological Metrics and Change Point Analysis for Real-Time Livestock Health Monitoring [Електронний ресурс] / Bekir Çetintav, Halil Berk Aygün, Hamza İshak Eseoğlu, Mehmet Murat Doğusan // Balıkesir Health Sciences Journal. – 2025. – Т. 14, № 1. – С. 94–100. – Режим доступу: https://doi.org/10.53424/balikesirsbd.1603542.
3. Helwatkar A. Sensor Technology For Animal Health Monitoring [Електронний ресурс] / Amruta Helwatkar, Daniel Riordan, Joseph Walsh // International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems. – 2020. – Т. 7, № 5. – С. 1–6. – Режим доступу: https://doi.org/10.21307/ijssis-2019-057.
4. Zhang Q. A Multicore and Edge TPU-Accelerated Multimodal TinyML System for Livestock Behavior Recognition [Електронний ресурс] / Qianxue Zhang, Eiman Kanjo // IEEE Internet of Things Journal. – 2026. – Т. 13, № 1. – С. 666–677. – Режим доступу: https://doi.org/10.1109/JIOT.2025.3624811.
5. Schulthess L. A Lora-Based and Maintenance-Free Cattle Monitoring System for Alpine Pastures and Remote Locations [Електронний ресурс] / Lukas Schulthess, Fabrice Longchamp, Christian Vogt, Michele Magno // Proceedings of the 11th International Workshop on Energy Harvesting & Energy-Neutral Sensing Systems. – 2023. – С. 44–50. – Режим доступу: https://doi.org/10.1145/3628353.3628549.

Вістяк Юрій Юрійович — студент групи 1СП-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: urav1230@gmail.com

Науковий керівник: ***Кадук Олександр Володимирович —*** к. тех. н., доцент, Кафедра Обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Vistyak Yuriy Yuriyovych — student of group 1SP-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: urav1230@gmail.com

Research supervisor: Kaduk Oleksandr Volodymyrovych — Cand. in Techical Sciences, Associate Professor, Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnyts

УДК 004.42:631.1

Чехместрук Р. Ю.
Антонюк В. В.

МОДУЛЬНА СИСТЕМА ПАРАМЕТРИЗОВАНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ NPC У СЕРЕДОВИЩІ UNITY НА ОСНОВІ DATA-DRIVEN ПІДХОДУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *Розглянуто підходи до автоматизованого створення неігрових персонажів у комп'ютерних іграх. Проведено аналіз сучасних методів генерації NPC та обґрунтовано доцільність використання data-driven архітектури. Запропоновано модульну систему параметризованої генерації NPC у середовищі Unity, яка забезпечує автоматичне формування характеристик персонажів, перевірку сумісності параметрів та інтеграцію з префабами ігрових об'єктів.*

Ключові слова: Unity, NPC, генерація персонажів, ScriptableObject, data-driven, ігрова розробка.

Abstract. *Approaches to automated creation of non-game characters in computer games are considered. An analysis of modern methods of NPC generation is carried out and the feasibility of using data-driven architecture is substantiated. A modular system of parameterized NPC generation in the Unity environment is proposed, which provides automatic formation of character characteristics, checking of parameter compatibility and integration with game object prefabs.*

Keywords: Unity, NPC, character generation, ScriptableObject, data-driven approach, game development.

Вступ

Неігрові персонажі є важливою складовою сучасних комп'ютерних ігор, оскільки забезпечують взаємодію користувача з віртуальним середовищем та формують наповнення ігрового світу. У масштабних проєктах кількість NPC може сягати сотень або тисяч екземплярів, що робить ручне створення кожного персонажа трудомістким процесом.

Метою роботи є розробка модульної системи параметризованої генерації NPC у середовищі Unity, яка забезпечує автоматизоване створення персонажів на основі заданих характеристик та правил сумісності.

Об'єктом дослідження є процес автоматизованої генерації неігрових персонажів.

Предметом дослідження є методи та програмні засоби реалізації систем параметризованої генерації NPC у середовищі Unity.

Аналіз існуючих підходів

У сучасних іграх для створення великої кількості персонажів широко використовуються методи процедурної генерації контенту. Вони дозволяють автоматизувати формування характеристик NPC та скоротити витрати часу на розробку ігрового контенту.

Одним із перспективних підходів є використання data-driven архітектури, у якій дані відокремлені від програмної логіки. Такий підхід забезпечує можливість змінювати параметри персонажів і правила генерації без модифікації вихідного коду системи.

Середовище Unity [1] надає ефективні інструменти для реалізації подібних рішень, зокрема механізм ScriptableObject [2], який дозволяє централізовано зберігати конфігураційні дані та використовувати їх під час генерації персонажів.

Проведений аналіз показав доцільність створення модульної системи, що поєднує автоматизовану генерацію характеристик, механізми перевірки логічної сумісності параметрів та інтеграцію з ігровими об'єктами Unity. Додатковою перевагою такого підходу є підвищення масштабованості та гнучкості системи, що спрощує її адаптацію до різних жанрів ігрових проєктів. Це дозволяє розробникам ефективніше керувати процесом створення персонажів і забезпечувати більшу різноманітність генерованого контенту без значного збільшення трудомісткості розробки.

Особливості реалізації системи

Розроблена система реалізована у середовищі Unity та побудована за принципами модульної архітектури. До її складу входять модулі введення параметрів, зберігання даних, генерації характеристик, перевірки сумісності та створення NPC на сцені.

Для зберігання конфігураційних даних використано ScriptableObject. У сховищі містяться списки імен, професій, ролей, світоглядів та інших характеристик персонажів, а також відповідні префаби ігрових об’єктів.

Система підтримує ручний, автоматичний та контрольований режими генерації. У ручному режимі користувач самостійно задає характеристики персонажа, тоді як автоматичний режим забезпечує випадковий вибір параметрів із використанням конфігураційних даних. Контрольований режим дозволяє фіксувати окремі характеристики та автоматично генерувати інші.

Модель взаємодії компонентів системи генерації NPC наведено на рисунку 1.



Рисунок 1 – Модель взаємодії компонентів системи генерації NPC

Реалізація механізму генерації NPC

Основу роботи системи складає модуль генерації параметрів персонажа. Для вибору ролей використовується механізм вагового розподілу, за якого кожній ролі призначається коефіцієнт імовірності появи. Це дозволяє моделювати реалістичний розподіл NPC у межах ігрового світу.

Після формування набору характеристик виконується перевірка їх логічної сумісності. Для цього використовується набір правил, які визначають допустимі поєднання ролей, професій, віку та інших параметрів. У випадку виявлення конфлікту система автоматично виконує повторний вибір несумісних характеристик.

Після успішної перевірки параметрів здійснюється автоматичний вибір відповідного префаба [3] та створення NPC у сцені Unity.

Висновок

Розроблено модульну систему параметризованої генерації NPC у середовищі Unity на основі data-driven підходу. Запропоноване рішення забезпечує автоматичне створення персонажів, підтримує різні режими генерації та реалізує механізм перевірки сумісності характеристик. Використання ScriptableObject забезпечує централізоване керування даними та спрощує масштабування системи. Практичне застосування розробленого рішення дозволяє скоротити час створення NPC, підвищити різноманітність персонажів та покращити ефективність розробки ігрового контенту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Unity Technologies. *Unity Manual*. URL: https://docs.unity3d.com/Manual/index.html.
2. Unity Technologies. *ScriptableObject*. URL: https://docs.unity3d.com/Manual/class-ScriptableObject.html.
3. Unity Technologies. *Prefabs*. URL: https://docs.unity3d.com/Manual/Prefabs.html.

Антонюк Віктор Володимирович – студент групи 2ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: viktorantonuk885@gmail.com

Чехместрук Роман Юрійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: chechm@vntu.edu.ua.

Antoniuk Viktor – student of group 2PI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: viktorantonuk885@gmail.com.

Chehmestruk Roman – PhD in Engineering, Associate Professor of the Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: chechm@vntu.edu.ua

УДК 004.056

В. О. Демченко
Л. О. Майданевич

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ РЕАГУВАННЯ НА КІБЕРІНЦИДЕНТИ В УКРАЇНІ ТА ЄС

Вінницький національний технічний університет

Анотація

В досліджені проаналізовано важливість чіткого планування та розподілу ролей у процесі реагування на кіберінциденти. Основну увагу присвячено ознайомленню ієрархії взаємодії між суб'єктами кіберзахисту, що дозволяє уникнути безладу та неузгодженість в кризових ситуаціях. В роботі детально розглянути та порівняно два документи: Постанову КМУ №1533 «Деякі питання реагування на кіберінциденти, кібератаки та кіберзагрози» та Директиву Європейського парламенту і ради (ЄС) 2022/2555 (NIS2).

Ключові слова: кібербезпека, кіберзахист, об'єкти критичної інфраструктури, реагування на інциденти, кіберінциденти, NIS2, суб'єкти.

Abstract

This study analyses the importance of clear planning and the allocation of roles in the process of responding to cyber incidents. The main focus is on outlining the hierarchy of interaction between cyber defence entities, which helps to avoid chaos and a lack of coordination in crisis situations. The paper examines and compares two documents in detail: Resolution No. 1533 of the Cabinet of Ministers of Ukraine 'Certain Issues Concerning the Response to Cyber Incidents, Cyber Attacks and Cyber Threats' and Directive 2022/2555 of the European Parliament and of the Council (EU) (NIS2).

Key words: cybersecurity, cyber defence, critical infrastructure, incident response, cyber incidents, NIS2, entities.

Вступ

У сучасних реаліях кіберпростір перетворився на повноцінне місце, де відбуваються різного типу протистояння. Для України питання кібербезпеки набуває особливої уваги, ніж для будь-якої країни Європи. За даними звіту Microsoft Digital Defense Report 2025 Україна увійшла до п'яти країн світу та трійки країн Європи за кількістю спрямованих на неї кібератак [1]. Дані позиції підтверджуються статистикою, оскільки у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення цифрова агресія зросла в рази. Так, зокрема у 2021 році було зафіксовано 1400 кібератак [2], а за підрахунками фахівців CERT-UA за 2025 рік виявлено майже 6000 кібератак на державну та критичну інфраструктуру [3]. Атаки на Київстар [4] та Укрзалізницю [5], які відбулися 12 грудня 2023 та 23 березня 2025 відповідно, довели, що успішний захист систем залежить не лише від технологій, а від швидкості та ефективності координації суб'єктів реагування на ці інциденти.

Результати дослідження

Протидія сучасним кіберзагрозам неможлива без чіткої нормативно-правової бази, яка визначатиме ієрархію та обов'язки кожного учасника процесу. Тому, оскільки в сучасних умовах швидкість реакції є ключовим фактором виживання об'єктів критичної інфраструктури, то органи влади розробили чіткий національний план реагування на кіберінциденти, кібератаки та кіберзагрози, який закріплений у Постанові КМУ №1533 «Деякі питання реагування на кіберінциденти, кібератаки та кіберзагрози» [6]. Цей документ представляє собою єдиний стандарт для усіх без винятку об'єктів критичної інфраструктури в Україні. Він дозволяє уникнути хаосу та ситуацій, коли різні сектори діють неузгоджено чи ігнорують загрози в надії на їх самоусунення.

Національний план реагування на кіберінциденти, кібератаки та кіберзагрози визначає чітку послідовність етапів реагування, яка передбачає повне усунення загрози: від підготовки та виявлення до стримування, усунення наслідків та аналізу ефективності встановлених заходів.

Ефективність виконання цих етапів забезпечується чітким розподілом ролей між суб'єктами реагування. На локальному рівні основна роль належить власникам та їхнім підрозділам кіберзахисту, які власними силами реагують на інциденти у своїх внутрішніх системах і мають створювати внутрішні команди реагування (CSIRT). На наступному рівні знаходяться галузеві та регіональні команди CSIRT, які координують захист у межах конкретних секторів та за потреби залучають приватних експертів. Найвищим (державним) рівнем є CERT-UA, які забезпечують технічну підтримку та допомогу за відсутності галузевих/регіональних команд та СБУ, що відповідають за реагування у сфері державної безпеки.

Взаємодія між цими суб'єктами здійснюється через сувору ієрархію інформування. У разі виявлення кіберінциденту на об'єкті критичної інфраструктури, власник структури повинен протягом однієї години повідомити про це свій галузевий чи регіональний CSIRT, а у разі їх відсутності напряму – CERT-UA та СБУ. Надалі ці установи аналізують кібератаки, забезпечують координацію дії та передають інформації до Національного координаційного центру. Для оцінки небезпеки використовується шкала критичності: від рівня 0 (білий – некритичний) до рівня 5 (чорний – надзвичайний). Важливою особливістю є право на екстрене втручання, який стається, якщо рівень критичності загрози високий (рівень 3-5), то державні команди мають право починати порятунок системи самостійно, не чекаючи офіційних паперів та узгоджень.

На європейському рівні ключовим документом, який передбачає план дій та розподіл ролей є Директива Європейського парламенту і ради (ЄС) 2022/2555 (NIS2) [7]. Вона визначає стандарти стійкості для всього ЄС, фокусуючись на гармонізації дій різних країн. NIS2, на відмінну від українського плану, класифікує організації за секторами та типами суб'єктів – основні та важливі.

Дана модель забезпечує ефективну багаторівневу ієрархію управління та звітування. На початковому рівні керівні органи суб'єктів несуть персональну відповідальність за затвердження заходів із управління ризиками та контролюють їх виконання. У випадку, якщо виявляють інцидент суб'єкт повинен звітувати перед національною командою реагування (CSIRT) або компетентним органом. При чому CSIRT не лише приймає та опрацьовує звіти, а зобов'язаний надати відповідь на технічні поради суб'єкту протягом 24 годин. Якщо стається масштабний інцидент, який має вплив на інші країни ЄС, то CSIRT, компетентний орган чи єдиний контактний пункт передає цю інформацію державам-членам, ENISA та EU-CyCLONe.

NIS2 передбачає систему звітування, яка містить три етапи. Першим кроком є надання попередження про інцидент протягом 24 годин після виявлення, що дозволяє відповідним органам оцінити загрозу поширення атаки. Другий етап передбачає повного повідомлення про інцидент протягом 72 годин, зо містить у собі детальна оцінка масштабу та наслідків. Останній етап надання фінального звіту протягом 1 місяця, який містить аналіз причини інциденту та вжиті заходи для запобігання повторної ситуації. Також NIS2 передбачає систему нагляду та суворі санкції у разі не виконання суб'єктами та організацією пунктів цього документу.

Висновки

Проведений аналіз Постанови КМУ №1533 «Деякі питання реагування на кіберінциденти, кібератаки та кіберзагрози» та Директиви Європейського парламенту і ради (ЄС) 2022/2555 демонструє, що дані документи є критично важливими для побудови ефективних систем реагування на кіберінциденти та вирішує проблему усунення хаосу та неузгодженості у діях різних установ під час кризових ситуацій. Кожен з них пропонує свій унікальний інструментарій, адаптований до конкретних викликів безпекового середовища.

Постанова №1533 фокусується на оперативності та технічному реагуванні. Вона забезпечує найшвидшу локалізацію загроз через жорстку ієрархію інформування та право держави на екстрене втручання, що є важливим для захисту інфраструктури в умовах війни.

Директива ЄС NIS2 зосереджується на стратегічній стійкості та відповідальності. Цей підхід спонукає суб'єктів самостійно дбати про безпеку через систему контролю, персональної

відповідальності, регулярні перевірки та суворих фінансових санкцій, ці аспекти формують довготривалу культуру захисту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Україна посіла третє місце в Європі та п'яте у світі серед країн, що найчастіше зазнають кібератак – Microsoft – Forbes.ua. *Forbes.ua*. URL: https://forbes.ua/news/ukraina-potrapila-do-pyatirki-krain-za-kiberatakami-u-sviti-microsoft-17102025-33427 (дата звернення: 17.04.2026).
2. Кількість кібератак на рік на критичну інфраструктуру України зросла з 800 до 4500: СБУ назвала організаторів. *Мінфін - все про фінанси: новини, курси валют, банки*. URL: https://minfin.com.ua/ua/2024/05/07/126427603/ (дата звернення: 17.04.2026).
3. Сахно А. Україна опрацювала 6000 кібератак за рік і стала глобальним хабом кібербезпеки – Delo.ua. *Останні новини України та світу онлайн – delo.ua*. URL: https://delo.ua/news/ukrayina-opracyuvala-6000-kiberatak-za-rik-i-stala-globalnim-xabom-kiberbezpeki-460666/ (дата звернення: 17.04.2026).
4. Koval O. Якою була атака хакерів на «Київстар» та як відновлювалась компанія. *Dou*. 19.03.2024. URL: https://dou.ua/lenta/news/kyivstar-cyber-attack-restoration/ (дата звернення: 17.04.2026).
5. Ukrinform. Кібератака на Укрзалізницю: у Держспецзв'язку кажуть, що були використані тактики спецслужб РФ. *Укрінформ - актуальні новини України та світу*. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3977123-kiberataka-na-ukrzaliznicu-u-derzspeczvazku-kazut-so-buli-vikoristani-taktiki-specsluzb-rf.html (дата звернення: 17.04.2026).
6. Деякі питання реагування на кіберінциденти, кібератаки та кіберзагрози : Постанова Каб. Міністрів України від 26.11.2025 № 1533. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1533-2025-п#Text (дата звернення: 17.04.2026).
7. Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2022/2555 від 14 грудня 2022 року про заходи для високого спільного рівня кібербезпеки на всій території Союзу, внесення змін до Регламенту (ЄС) № 910/2014 та Директиви (ЄС) 2018/1972 та скасування Директиви (ЄС) 2016/1148 (Директива NIS 2). Офіційний вісник Європейського Союзу від 27.12.2022 року, /L333/, стор. 80. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/9a3_001-22 (дата звернення: 17.04.2026).

Демченко Вероніка Олександрівна – студентка групи 1БКС-23Б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: vdemchenkoo.ol@gmail.com

Майданевич Леонід Олександрович – канд. філос. наук, доцент кафедри захисту інформації факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, адвокат (Рада адвокатів Вінницької області), м. Вінниця, email: lmaidanevych@gmail.com

Demchenko Veronika – student of group 1BKS-23b, Faculty of Information Technologies of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: vdemchenkoo.ol@gmail.com

Maidanevych Leonid – PhD in Philosophical Sciences, Associated Professor, Department of Information Security, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Lawyer, Vinnytsia Bar Council, Vinnytsia, e-mail: lmaidanevych@gmail.com

УДК 004.4

Н. П. Бабюк
В. Є. Рильцов

РОЗРОБКА ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ НАВЧАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті розглянуто процес розробки вебзастосунку для навчання використання нейромереж. Проаналізовано основні функціональні можливості системи, сучасні вебтехнології для її реалізації та особливості взаємодії користувача з інтерфейсом. Особливу увагу приділено створенню зручного середовища для ознайомлення з принципами роботи нейромереж та практичного використання сучасних моделей штучного інтелекту.

Ключові слова: вебзастосунок, нейромережі, штучний інтелект, вебтехнології, навчальна система, машинне навчання.

Abstract

The article considers the process of developing a web application for learning the use of neural networks. The main functional capabilities of the system, modern web technologies for its implementation, and features of user interaction with the interface are analyzed. Special attention is paid to creating a convenient environment for studying the principles of neural network operation and the practical use of modern artificial intelligence models.

Keywords: web application, neural networks, artificial intelligence, web technologies, educational system, machine learning.

Вступ

Сучасний розвиток інформаційних технологій та стрімке поширення систем штучного інтелекту сприяють зростанню популярності нейромереж у різних сферах діяльності. Нейромережі активно застосовуються для обробки тексту, генерації зображень, аналізу даних, автоматизації процесів та створення інтелектуальних систем. У зв’язку з цим виникає потреба у створенні доступних навчальних платформ, які дозволяють користувачам ознайомитися з принципами роботи нейромереж та отримати практичні навички їх використання.

Особливості створення застосунку

Вебзастосунок для навчання використання нейромереж являє собою інтерактивну систему, що забезпечує доступ до теоретичних матеріалів, практичних прикладів та інструментів взаємодії з моделями штучного інтелекту. Основною перевагою веборієнтованого підходу є можливість використання системи без встановлення додаткового програмного забезпечення, що значно спрощує доступ до навчальних ресурсів.

Під час розробки вебзастосунку особлива увага приділяється зручності користувацького інтерфейсу та адаптивності системи. Інтерфейс повинен бути інтуїтивно зрозумілим, забезпечувати швидкий доступ до функціональних можливостей та підтримувати роботу на різних пристроях. Для реалізації клієнтської частини застосунку можуть використовуватися сучасні технології HTML, CSS та JavaScript, а серверна частина може бути реалізована із застосуванням Node.js або інших сучасних платформ.

Одним із ключових елементів системи є модуль взаємодії з нейромережами. Він забезпечує надсилання запитів до моделей штучного інтелекту, обробку отриманих результатів та їх відображення користувачу. Крім цього, система може містити навчальні матеріали, приклади використання нейромереж та тестові завдання для перевірки знань користувачів.

Важливим аспектом розробки є забезпечення стабільності та продуктивності вебзастосунку. Для цього використовуються сучасні методи оптимізації запитів, кешування даних та адаптації інтерфейсу під різні типи пристроїв. Також необхідно враховувати питання безпеки даних користувачів та захисту інформації під час взаємодії із серверною частиною системи.

Висновок

У результаті розроблений вебзастосунок дозволяє створити зручне середовище для навчання використання нейромереж, забезпечує доступ до сучасних інструментів штучного інтелекту та сприяє підвищенню рівня цифрової грамотності користувачів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Goodfellow I. Deep Learning / I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville. – Cambridge : MIT Press, 2016.
2. Russell S. Artificial Intelligence: A Modern Approach / S. Russell, P. Norvig. – 4th ed. – Pearson, 2020.
3. MDN Web Docs. Web technologies documentation. – Режим доступу: https://developer.mozilla.org/
4. React Documentation. – Режим доступу: https://react.dev/

Рильцов Віталій Єгорович – студент факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vitalik.ryltsov@gmail.com

Бабюк Наталя Петрівна – к. т. н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: babiuk@vntu.edu.ua

Vitalii Yehorovych Ryltsov – student of the Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vitalik.ryltsov@gmail.com

Babiuk Natalia Petrivna – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Software, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: babiuk@vntu.edu.ua

УДК 681.5.01

Л.А. Савицька
А.В. Процюк

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПЕРИФЕРІЙНИМИ ПРИСТРОЯМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ВБУДОВАНИХ ІНТЕРФЕЙСІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розроблено та досліджено систему керування периферійними пристроями з використанням вбудованих інтерфейсів мікроконтролера на базі апаратної платформи STM32 Nucleo-F401RE (ARM Cortex-M4). Система забезпечує збір інформації від сенсорів, обробку отриманих даних, формування керуючих сигналів для виконавчих пристроїв та передавання діагностичної інформації на персональний комп'ютер. Реалізовано взаємодію основних периферійних модулів мікроконтролера — GPIO, USART і DMA, а також обробку зовнішніх подій за допомогою контролера переривань EXTI.

Програмну частину виконано мовою C у двох варіантах реалізації: з автоматичною генерацією ініціалізаційного коду в середовищі STM32CubeIDE та з ручним налаштуванням регістрів у середовищі Keil µVision5. Передача даних організована за схемою «пам'ять → периферія» через контролер DMA, що дозволяє зменшити навантаження на центральний процесор і підвищити швидкодію обміну. Працездатність системи підтверджено сценарним тестуванням на апаратному стенді з PIR-датчиком руху, реле та світлодіодним навантаженням; результати візуалізовано у термінальній програмі та засобами Python.

Ключові слова: вбудовані системи, ARM-мікроконтролер, STM32, периферійні пристрої, USART, GPIO, DMA, STM32CubeIDE, Keil µVision5, мова C.

Abstract

This work presents the design and study of a control system for peripheral devices using the embedded interfaces of a microcontroller, based on the STM32 Nucleo-F401RE platform (ARM Cortex-M4). The system acquires sensor data, processes it, generates control signals for actuators, and transmits diagnostic information to a personal computer. The interaction of the main peripheral modules — GPIO, USART and DMA — is implemented, together with external event handling via the EXTI interrupt controller.

The software part is written in C in two implementation variants: with automatic initialization-code generation in STM32CubeIDE and with manual register configuration in Keil µVision5. Data transfer is organized as a memory-to-peripheral transaction through the DMA controller, which reduces the CPU load and improves the throughput of the exchange. The system was validated by scenario testing on a hardware stand with a PIR motion sensor, relays and an LED load; the results were visualized in a terminal program and with Python tools.

Keywords: embedded systems, ARM microcontroller, STM32, peripheral devices, USART, GPIO, DMA, STM32CubeIDE, Keil µVision5, C language.

Вступ

Стрімкий розвиток мікропроцесорної техніки зумовлює розширення сфери застосування вбудованих систем у промисловій автоматизації, транспорті, медичному обладнанні, системах безпеки та побутовій електроніці. Однією з ключових складових будь-якої вбудованої системи є периферійні пристрої, через які здійснюється взаємодія із зовнішнім середовищем, а ефективність роботи системи значною мірою залежить від правильного використання вбудованих інтерфейсів мікроконтролера — GPIO, USART та DMA.

Актуальність теми обумовлена широким застосуванням мікроконтролерних систем у різних галузях техніки та необхідністю створення ефективних засобів взаємодії з периферійними пристроями, що забезпечують надійний обмін даними та підвищують продуктивність системи при низькому навантаженні на центральний процесор.

Мета роботи — розробити систему керування периферійними пристроями з використанням вбудованих інтерфейсів на базі ARM-мікроконтролера сімейства STM32, що забезпечує збір даних від сенсорів, їх обробку, керування виконавчими пристроями та передавання інформації на ПК.

Для досягнення мети вирішено такі задачі:

– проаналізувати сучасний стан розвитку вбудованих систем та критерії вибору мікроконтролерної платформи;
– обґрунтувати вибір апаратної платформи STM32 Nucleo-F401RE та середовищ розробки;
– вивчити принципи роботи інтерфейсів GPIO, USART і технології прямого доступу до пам’яті DMA;
– реалізувати програмні засоби взаємодії мікроконтролера з периферією у двох варіантах — з генерацією коду та без неї;
– виконати налаштування та тестування системи керування периферією;
– провести аналіз і візуалізацію результатів роботи системи.

Загальні відомості та обґрунтування вибору технологій

Вибір мікроконтролерної платформи є багатокритеріальною задачею, що враховує енергоефективність, обсяг і швидкість пам’яті, умови експлуатації, наявність периферійних інтерфейсів, вартість та габарити. Для систем збору даних і керування периферією визначальними є різноманітність вбудованих інтерфейсів та повний доступ до ресурсів мікроконтролера.

Для реалізації обрано:
– STM32 Nucleo-F401RE (ядро ARM Cortex-M4, FPU, 512 КБ Flash, 96 КБ RAM, до 84 МГц) — завдяки відкритій архітектурі, підтримці стандартів розширення Arduino Uno Rev3 і ST morpho та вбудованому програматору ST-LINK/V2-1;
– USART — як основний канал послідовного обміну даними з ПК (асинхронний режим, 115200 бод, 8 біт даних, без парності, 1 стоп-біт);
– DMA — для організації передачі «пам’ять → периферія» без участі CPU;
– GPIO та контролер зовнішніх переривань EXTI — для зчитування сигналів сенсорів і кнопок та керування виконавчими елементами;
– STM32CubeIDE (графічний конфігуратор CubeMX, GCC, GDB) — для швидкої розробки з автоматичною генерацією коду;
– Keil µVision5 (CMSIS, ручне налаштування регістрів) — для низькорівневого контролю та оптимізації.

Архітектура системи

Архітектура системи включає три логічні рівні:
– Рівень периферії: PIR-датчик руху HC-SR501, тактові кнопки керування, електромагнітні реле, транзисторні ключі та світлодіодне навантаження, що забезпечують взаємодію із зовнішнім середовищем.
– Рівень мікроконтролера: STM32F401RE з ядром Cortex-M4, системними шинами AHB/APB, контролером переривань NVIC/EXTI, модулями GPIO, USART2 та DMA1, які реалізують збір, обробку й передавання даних.
– Рівень візуалізації: персональний комп’ютер, що приймає дані через USART (термінальна програма або застосунок на Python) і відображає стани системи у часі.

Обмін між рівнем мікроконтролера та ПК відбувається за послідовним протоколом USART, при цьому основний потік даних проходить від оперативної пам’яті через контролер DMA до інтерфейсу USART, що мінімізує навантаження на центральний процесор.

РІВЕНЬ ПЕРИФЕРІЇ
PIR-датчик HC-SR501 | кнопки | реле | світлодіодне навантаження
↕ сигнали GPIO / EXTI ↕
РІВЕНЬ МІКРОКОНТРОЛЕРА (STM32F401RE, ARM Cortex-M4)
GPIO → EXTI → логіка керування → DMA1 → USART2
↕ послідовний обмін USART ↕
РІВЕНЬ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ
ПК: термінал / застосунок Python — відображення станів системи

Рисунок 1 – Структурна схема системи

Функціональні модулі:
– Ініціалізація периферії: налаштування тактування, GPIO, USART та DMA (через CubeMX або вручну через регістри).

– Модуль GPIO: зчитування станів датчиків і кнопок, керування виконавчими пристроями через регістри ODR/BSRR.
– Модуль USART: асинхронний обмін діагностичними повідомленнями та командами з ПК.
– Модуль DMA: передача даних «пам’ять → периферія» з інкрементом пам’яті та перериванням завершення передачі.
– Обробка переривань EXTI: реакція на зовнішні події (рух, натискання кнопок) у реальному часі.
– Модуль візуалізації: приймання даних на ПК і відображення станів системи (on_simple, on_pir, off).

Результати роботи системи

У результаті розробки створено працюючу програмно-апаратну систему, яка:
– забезпечує повний цикл взаємодії з периферією — від зчитування сигналів сенсорів до керування виконавчими пристроями;
– реалізує обмін даними з ПК через USART з апаратним прискоренням засобами DMA;
– обробляє зовнішні події в реальному часі через контролер переривань EXTI;
– підтримує два режими керування освітленням — ручний та автоматичний (за сигналом PIR-датчика);
– реалізована у двох варіантах — з генерацією коду (STM32CubeIDE, HAL) і без неї (Keil µVision5, рівень регістрів) — для порівняння підходів.

Перевірку працездатності виконано шляхом сценарного тестування на апаратному стенді: натискання кнопок керування, спрацювання інфрачервоного датчика та перемикання режимів роботи. Візуалізація підтвердила чітку зміну станів у часі, стабільну роботу системи та відсутність критичних затримок у передачі даних.

Висновки

Розроблено та досліджено систему керування периферійними пристроями з використанням вбудованих інтерфейсів на базі STM32 Nucleo-F401RE. Реалізовано конфігурацію та взаємодію модулів GPIO, USART і DMA, а також обробку зовнішніх переривань EXTI. Організація обміну даними через USART із застосуванням DMA дозволила зменшити навантаження на центральний процесор і підвищити ефективність передачі інформації.

Порівняння реалізацій у STM32CubeIDE та Keil µVision5 показало, що високорівневий підхід забезпечує швидке прототипування завдяки автоматичній генерації коду, тоді як низькорівневий надає повний контроль над апаратними ресурсами та можливість оптимізації. Отримана функціональна модель може застосовуватися в навчальних лабораторіях, системах автоматизації, моніторингу та пристроях збору даних, а також як основа для подальшого розширення функціоналу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. STM32 Nucleo-64 development board with STM32F401RE MCU. STMicroelectronics. URL: https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-f401re.html
2. STM32F401xE Reference Manual (RM0368). STMicroelectronics, 2021. URL: https://www.st.com/
3. STM32CubeIDE: Integrated Development Environment. STMicroelectronics. URL: https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html
4. Keil µVision IDE. URL: https://www2.keil.com/mdk5/uvision/
5. Yiu J. The Definitive Guide to ARM Cortex-M3 and Cortex-M4 Processors. 3rd ed. Newnes, 2014. 864 p.

Савицька Людмила Андріївна — доцент кафедри обчислювальної техніки, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: savytska.liudmyla@vntu.edu.ua.

Процюк Андрій Васильович — студент, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: andriyprotsiuk@gmail.com.

Колесник Ірина Сергіївна — кандидат технічних наук, доцент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Savytska Liudmyla Andriivna — Associate Professor, Department of Computer Engineering, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Protsyuk Andriy Vasylovych — student, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Kolesnyk Iryna Serhiivna — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.42

А. О. Руденко
Л. Б. Ліщинська

ПРОЄКТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДУЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ ІГРОВОГО ЗАСТОСУНКУ В СЕРЕДОВИЩІ UNITY ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПАТЕРНІВ ПРОЄКТУВАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто особливості проєктування та програмної реалізації модульної архітектури тривимірного ігрового застосунку в жанрі стратегії / Tower Defense. Програмну реалізацію виконано в ігровому рушії Unity з використанням об'єктно-орієнтованої мови програмування C# та підсистеми просторової навігації NavMesh. Проаналізовано актуальність впровадження класичних патернів проєктування (Gang of Four) для уникнення сильної зв'язності коду, підвищення гнучкості архітектури та оптимізації ігрового циклу в реальному часі.

Ключові слова: модульна архітектура, патерни проєктування, Unity, C#, штучний інтелект, NavMesh, Tower Defense, програмна інженерія.

Abstract

The features of design and software implementation of a modular architecture for a 3D game application in the strategy / Tower Defense genre are considered. The software implementation is performed in the Unity game engine using the object-oriented C# programming language and the NavMesh spatial navigation subsystem. The relevance of implementing classic design patterns (Gang of Four) to avoid tight coupling of code, increase architectural flexibility, and optimize the game loop in real time is analyzed.

Keywords: modular architecture, design patterns, Unity, C#, artificial intelligence, NavMesh, Tower Defense, software engineering.

Вступ

У сучасних умовах стрімкого розвитку індустрії інтерактивних розваг, комп'ютерних ігор та симуляційних систем ключову роль відіграє не лише візуальна складова, а й чистота, масштабованість та швидкодія архітектури програмного забезпечення [1]. Базові підходи до розробки ігрових програм часто спираються на монолітні класи, що призводить до антипатерну “Spaghetti code” та критично високої зв'язності компонентів. Це суттєво ускладнює розширення системи при впровадженні складних алгоритмів, таких як процедурна генерація простору або автономна навігація штучного інтелекту. Актуальність розробки програмного модуля ігрового застосунку з модульною архітектурою полягає в необхідності побудови слабко зв'язаної структури, яка дозволяє гнучко налаштовувати ігрову логіку, ізольовано тестувати механіки стратегічного будівництва і розгортання пасток, а також раціонально розподіляти навантаження на обчислювальні ресурси ЕОМ[2].

Метою дослідження є забезпечення високої гнучкості програмних компонентів, зниження складності супроводу коду та демонстрація практичної ефективності інтеграції об'єктно-орієнтованих шаблонів проєктування в екосистему рушія Unity.

Особливості розробки модульної архітектури ігрового застосунку

Для реалізації програмного комплексу обрано ігровий рушій Unity та мову програмування C#, що забезпечує повний спектр інструментів для об'єктно-орієнтованого моделювання і побудови Data-Driven архітектури. Використання C# дозволяє впровадити класичні шаблони проєктування GoF. Зокрема, патерн *Singleton* застосовано для централізованих менеджерів (GameManager, PlacementManager), що гарантує єдину точку доступу до економіки та станів гри. Шаблон *Factory Method* забезпечує гнучке створення хвиль ворожих агентів без жорсткої прив'язки до їхніх конкретних класів. Подієва модель на базі патерну *Observer* виступає основою для реактивного оновлення інтерфейсу (HUD) при зміні балансу золота чи здоров'я, повністю усуваючи необхідність постійного опитування даних у ресурсомістких циклах оновлення.

Завдяки інтеграції підсистеми Unity AI Navigation (NavMesh*)*, автономні ігрові персонажі самостійно прокладають оптимальні маршрути у процедурно згенерованому лабіринті, побудованому за алгоритмом пошуку в глибину (DFS). Застосування нової системи вводу Unity Input System дозволило створити адаптивний контролер ізометричної камери з можливостями плавного масштабування та обертання, що суттєво покращує користувацький досвід (UX) [3]. Всі базові конфігурації характеристик споруд винесені у незалежні файли даних ScriptableObject, відокремлюючи ігровий баланс від безпосереднього програмного коду.

Розроблена архітектурна модель підтримує динамічне асинхронне перерахування навігаційних графів у реальному часі. Коли гравець розміщує нову будівлю на сцені, система проводить фізичну валідацію простору через метод Physics.OverlapBox і миттєво оновлює локальну ділянку NavMesh-сітки. Це змушує ШІ-агентів оперативно змінювати траєкторію руху в обхід нової перешкоди. Важливою перевагою такого підходу є оптимізація розподілу обов'язків між класами, що розвантажує обчислювальні потоки, запобігає витокам оперативної пам'яті та забезпечує стабільну частоту кадрів (60+ FPS).

Основними функціональними можливостями розробленого модуля є:

– процедурна генерація 3D-лабіринтів на основі математичного алгоритму DFS із механізмом Backtracking;

– стратегічне розміщення захисних споруд із жорсткою прив'язкою до сітки (Grid Snapping) та перевіркою фізичних колізій;

– автономна маршрутизація та адаптивний пошук шляху ШІ-агентами за допомогою динамічного запікання NavMesh;

– гнучке керування ігровим циклом та економічною моделлю (нарахування та списання ресурсів) через систему подій;

– ізометричне керування та огляд поля бою за допомогою оптимізованого контролера камери.

Проведений аналіз типових ігрових шаблонів та аналогів (зокрема, Unity TD Template) показав, що їхня архітектура часто страждає від надмірної зв'язності компонентів. Логіка інтерфейсу в них може безпосередньо керувати станом ядра програми, що унеможливлює безпечне масштабування та ізольоване тестування. Саме тому розробка власної модульної системи із застосуванням чітких абстракцій та патернів проєктування дозволяє повністю розділити рівень даних, рівень бізнес-логіки та рівень представлення, утворюючи надійне, прозоре та вузькоспеціалізоване інженерне рішення.

До основних переваг розробленого застосунку можна віднести:

– повний контроль над життєвим циклом об'єктів та структурою взаємодії ігрових підсистем;

– низьку зв'язність класів, що значно полегшує процес розширення та додавання нових ігрових сутностей;

– високу продуктивність графічного конвеєра та фізичного рушія за рахунок оптимізації викликів;

– зручність конфігурування геймплейних параметрів через вікно Інспектора Unity та об'єкти ScriptableObject;

– мінімізацію виникнення критичних архітектурних помилок під час масових ігрових подій (хвиль ворогів).

Висновок

У результаті виконано аналіз актуальності проєктування модульних архітектур ігрових систем та визначено основні переваги впровадження шаблонів проєктування GoF для оптимізації ігрового циклу. Розроблений програмний модуль у середовищі Unity за допомогою мови C# забезпечує ефективне функціонування гри з можливістю процедурної генерації простору, валідації фізичних зон та автономної навігації ШІ. Отримані результати підтверджують доцільність обраного підходу для створення гнучких інтерактивних застосунків, мінімізації зв'язності коду та розширення архітектурних можливостей сучасних ігрових рушіїв.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Game Developer. Overcoming Spaghetti Code in Game Development [Електронний ресурс] – URL: https://www.gamedeveloper.com/programming/overcoming-spaghetti-code (дата звернення: 10.02.2026).

2. GeeksforGeeks. Software Design Patterns [Електронний ресурс] – URL: https://www.geeksforgeeks.org/software-design-patterns/ (дата звернення: 12.02.2026).

3. Unity Documentation. Unity User Manual (2022.3 LTS) [Електронний ресурс] – URL: https://docs.unity3d.com/Manual/index.html (дата звернення: 16.02.2026).

Руденко Артем Олександрович – студент групи 5ПІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: arteimize@gmail.com
Науковий керівник: ***Людмила Броніславівна Ліщинська*** – доктор технічних наук, професор кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: llb@vntu.edu.ua

Rudenko Artem – student of group 5PI-22b, Faculty for Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.
Lishchynska Lyudmyla Bronislavivna – Dr. Sc. (Eng.), Full Professor, Professor of Program Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: llb@vntu.edu.ua

UDC 004.93:613.62

Y. O. Sulima

INTELLIGENT SYSTEMS FOR MONITORING ERGONOMICS OF THE PROGRAMMER'S WORKPLACE FOR PREVENTION OF OCCUPATIONAL DISEASES

Vinnytsia National Technical University

Анотація

Публікація присвячена дослідженню інтелектуальних систем моніторингу ергономіки робочого місця на основі комп'ютерного зору та штучного інтелекту для запобігання професійним захворюванням програмістів. На прикладі реальних продуктів аналізуються основні методи детекції постави, алгоритми моніторингу та системи нагадування про розминку. Розглядаються сучасні техніки реального часу обробки відеопотоку, включаючи глибокі нейронні мережі (OpenPose, MediaPipe, YOLO) та їхню ефективність у виявленні аномалій постави. Крім того, здійснюється оцінка економічного впливу впровадження таких систем та дискутуються виклики, пов'язані з приватністю даних та адаптивністю. Ця стаття може бути корисною для фахівців у сфері інформаційних технологій, дослідників та роботодавців, які зацікавлені у збереженні здоров'я працівників.

Ключові слова: ергономіка, моніторинг постави, комп'ютерний зір, штучний інтелект, MediaPipe, OpenPose, синдром карпального каналу, остеохондроз, система нагадування, розминка, CV (Computer Vision), глибокі нейронні мережі.

Abstract

The publication is devoted to the study of intelligent workplace ergonomics monitoring systems based on computer vision and artificial intelligence to prevent occupational diseases in programmers. Using real products as examples, the main methods of posture detection, monitoring algorithms and break reminder systems are analyzed. Modern real-time video stream processing techniques are considered, including deep neural networks (OpenPose, MediaPipe, YOLO) and their effectiveness in detecting posture anomalies. Additionally, an assessment of the economic impact of implementing such systems is made and challenges related to data privacy and adaptability are discussed. This article can be useful for information technology professionals, researchers and employers interested in preserving employee health.

Keywords: ergonomics, posture monitoring, computer vision, artificial intelligence, MediaPipe, OpenPose, carpal tunnel syndrome, osteochondrosis, reminder system, exercise, CV, deep neural networks.

Introduction

The profession of a programmer in the modern world is considered one of the most prestigious and highly paid, but it is accompanied by significant health risks. Long-term work at a computer leads to the development of a number of occupational diseases [1-3]: osteochondrosis of the cervical and lumbar spine, carpal tunnel syndrome, dry eye syndrome and other pathologies of the musculoskeletal system. Statistics show that more than 70% of programmers suffer from back and neck pain caused by incorrect posture during work [4].

Workplace ergonomics is a scientific discipline that studies the interaction of a person and the working environment in order to optimize working conditions and reduce the risk of developing occupational diseases [5-7]. In recent years, the development of artificial intelligence and computer vision technologies has opened up new opportunities for monitoring and controlling workplace ergonomics.

Using computer vision for posture analysis

Computer vision is a branch of artificial intelligence that deals with the development of algorithms for processing and analyzing digital images. In the context of ergonomics, computer vision is used to detect and analyze the user's body position, determine joint coordinates, and estimate bending angles in various joints [8].

Fig. 1 shows a generalized scheme of using computer vision, which shows the main stages of the process: from receiving input data through a sensor device to interpreting it and forming the final result. This architecture allows you to convert visual information into structured data that can be used for further analysis and decision-making.



Fig. 1. The principle of computer vision

The basis of the posture monitoring system is the algorithms of human detection and keypoint detection. The most effective of them are based on deep neural networks, such as OpenPose, MediaPipe and YOLO. These models are capable of detecting in real time the main points on the human body, namely the head, shoulders, elbows, wrists, hips and knees.

Table 1 describes the most common pathologies that arise as a result of ignoring ergonomic norms during long-term software development.

Table 1 – Characteristics of the main occupational diseases of IT specialists and their causes

Disease	Main reason (ergonomic factor)	Symptoms
Osteochondrosis	Prolonged static posture, incorrect head tilt	Neck pain, dizziness, shoulder tension
Carpal tunnel syndrome	Incorrect wrist angle relative to the keyboard/mouse	Numbness of fingers, weakness of the hand
Dry eye syndrome	Rare blinking, incorrect distance to the monitor	Eye pain, redness, decreased visual acuity
Kyphosis ("computer neck")	Forward Head Posture	Spinal curvature, respiratory disorders [9-11]

MediaPipe is a framework from Google, developed for real-time posture analysis with an accuracy of about 95%. The system works even with low video quality and low light [12-14]. After detecting the main points, the system calculates parameters for assessing the quality of posture: angles of bending in the cervical region, angles of tilt of the torso, position of the shoulders and head. Normal parameters are determined based on the recommendations of labor protection organizations. For example, the angle of tilt of the head should not exceed 20°, and the angle in the elbow joint should be close to 90–100°. Using such a metric base allows minimizing the number of false positives of the system, since it reacts to a real change in body geometry, and not to random movements in the frame. In addition to posture analysis, intelligent ergonomics systems include modules to remind the user of the need for warm-up and rest. Such systems are based on time management principles and recommendations for the frequency and duration of breaks in work.

Studies show that workers who regularly take breaks of 5-10 minutes every 50-60 minutes of work have 34% fewer cases of carpal tunnel syndrome and 27% fewer complaints of back pain [15]. Reminder software should be adaptive, taking into account the individual characteristics of the user and the intensity of his work.

Intelligent software uses analysis of user activity (number of keystrokes, mouse movements) to determine the optimal time for a break. The system can offer a set of exercises specially designed for programmers aimed at relaxing the muscles of the neck, back and shoulders. The system builds a digital skeleton (skeletonization), where each segment has its own coordinates in 2D or 3D space [16]. Based on the vector between the “ear-shoulder” points, the angle of inclination of the head α is calculated, and between the “shoulder-hip” points, the angle of inclination of the back β is calculated.

Commercial solutions such as ErgoBreak, Workrave and StretchilyApp offer integrated systems with personalized exercises and motivational elements. These systems often include functions for tracking progress and generating reports on the user's health.

Table 2 provides a comparative analysis of the functionality of traditional software solutions and innovative intelligent posture monitoring systems.

Table 2 – Comparative characteristics of ergonomics control software

Software name	Control method	Availability of exercises	Posture analysis (CV)	Adaptability
Workrave	Timer (Pomodoro)	Yes	No	Low
Stretchily	Hard breaks	Yes	No	Medium
Modern IS (AI)	Video stream analysis	Yes (personalized)	Yes	High

Benchmarking data shows that intelligent AI-based systems provide significantly higher levels of personalization and monitoring accuracy compared to traditional timers. By integrating computer vision, such solutions are able not only to remind about rest, but also to dynamically adjust the work habits of a specialist in real time.

Recommended exercises for IT professionals

An effective intelligent ergonomics system is based on a comprehensive set of exercises that specifically affect the areas of the highest static load: the cervical spine, shoulder girdle, wrists and lower back muscles. The basis of the preventive complex is dynamic stretching and isometric exercises that are easily integrated into the workflow without the use of additional equipment. In particular, to prevent the development of "computer neck", head retractions (the "double chin" exercise) are recommended, which restore the natural axis of the spine, as well as circular shoulder rotations to open the chest and eliminate stooping. To protect the carpal tunnel, the system offers a set of hand extensions and the "prayer" exercise, which reduce compression of the median nerve, which occurs due to intensive use of the mouse and keyboard.

An important component is the "20-20-20" rule for the prevention of dry eye syndrome, according to which every 20 minutes the developer should focus his eyes on an object 20 feet away for 20 seconds. Regular performance of these actions not only relieves muscle hypertonicity, but also significantly improves overall blood circulation, preventing stagnation in the pelvis and lower extremities [17]. Modern monitoring systems using computer vision algorithms are able to automatically recognize patterns of performing these exercises in real time. This allows not only to remind about the break, but also to verify the quality of the warm-up performed, providing the user with feedback on the amplitude of movements and correct posture, which turns a regular timer program into a full-fledged digital health assistant.

Intelligent system architecture

The design of an intelligent ergonomics system is based on a multi-level architecture that combines real-time signal processing methods and machine learning algorithms. The main input channel is a video stream capture module that integrates with the user's webcam and transmits frames to the posture analysis module. At this stage, the main skeletonization process takes place: the neural network identifies 33 body reference points (according to the MediaPipe Pose standard [18]), which allows building a dynamic model of the musculoskeletal system. To ensure high performance, the system uses lightweight detection models that are capable of processing video at a frequency of at least 30 FPS without significant load on the central processor. The mathematical core of the system is concentrated in the anomaly detection module. The functioning of this module is based on a continuous comparison of current joint vectors with biomechanically correct reference values. In particular, the main parameters are analyzed: the angle of inclination of the head relative to the vertical axis, the symmetry of the shoulder girdle and the angle of flexion in the elbow joints. The algorithm uses a time window to filter out random movements: if the deviation $\Delta > 15^{\circ}$ is observed for a long interval (more than 5 minutes), the system classifies such a condition as a stable incorrect posture. This triggers the logic of the reminder module, which generates an unobtrusive notification through the OS graphical interface.

Special attention is paid to confidentiality and security during development. The system is implemented according to the principle of local processing (On-Device Processing), which excludes the transfer of images or video streams to cloud servers [19]. All calculations and analysis of coordinates occur exclusively within the RAM of the local machine, and only anonymized statistical metadata (for example, the total time spent working with incorrect posture) can be transferred to the server for further analysis. This method not only guarantees privacy, but also provides minimal latency, which is critical for the correct operation of adaptive user interaction mechanisms. The system intelligently adjusts to the individual anthropometric characteristics of each programmer, allowing calibration of reference values depending on the height of the desktop and the type of chair.

Economic impact of implementation

The implementation of intelligent ergonomic systems is not only a social initiative, but also a strategically profitable investment project for IT-business. According to the analysis using the ROI (Return on Investment) methodology, the use of such systems allows to significantly optimize the company's operating costs. In particular, due to preventive monitoring of posture and timely breaks, the costs of paying sick leave are reduced by an average of 15–20% per year, which for one specialist is equivalent to savings of 800 to 1200 US dollars [20]. At the same time, there is a decrease in the costs of corporate health insurance by 12–18%, since the number of appeals to specialized specialists (vertebral surgeons, ophthalmologists) decreases.

Of particular importance is the impact of the system on labor productivity. Studies confirm that maintaining optimal blood circulation in the brain and relieving muscle tension increase the cognitive endurance of programmers, which translates into an increase in individual efficiency by 8–15%, especially during peak hours in the second half of the working day. For a medium-sized company (about 100 developers), the total annual savings and additional profit can reach 80,000–120,000 USD. Given the relatively low cost of software deployment, the payback period of the system is from 6 to 10 months, providing an ROI of 200–300% already in the first year of operation. It is also worth considering the indirect economic effect: reducing staff turnover due to improved working conditions allows you to avoid significant costs for recruiting and adapting new specialists.

Conclusions

Intelligent ergonomic monitoring systems for programmers workplaces represent a significant advance in ensuring the health and safety of IT workers. The combination of computer vision for posture analysis and adaptive warm-up reminder systems creates a comprehensive approach to preventing occupational diseases.

The introduction of such systems at programmers workplaces can lead to a significant reduction in the number of cases of osteochondrosis, carpal tunnel syndrome and other pathologies. The systems have a positive impact on productivity, as healthier workers show better results.

Further development of these systems should focus on increasing the accuracy of posture detection, developing more personalized recommendations and ensuring user privacy. Investments in ergonomics and employee health are a cost-effective strategy for employers.

References

1. Горбатюк С.М., Хлєстова С.С., Шевчук Т.І., Климчук І.М. Вплив довгострокового забруднення повітря діоксидом азоту на генетичну схильність до порушень психічного розвитку та депресії. Перспективи та інновації науки. 2026. № 4(62). С. 3503-3514.

2. Rusnak I. Conceptual options for the development and improvement of medical science and psychology. International Science Group, 2023. 117 p.

3. Березюк Л.Л. та ін. Екологічна безпека продуктів харчування. Енергія. Бізнес. Комфорт: матеріали науково-практичної конференції, 26 грудня 2018 р. Одеса: ОНАХТ, 2019. С. 7-9.

4. Як зберегти здоров’я програмісту? [Електронний ресурс]. URL: https://www.vitaliypodoba.com/2016/02/programmer-healthcare/

5. Піскун Р.П., Горбатюк С.М. Функціональна морфологія головного мозку при атеросклерозі в експерименті та під впливом вінпоцетіну. Таврійський медико-біологічний вісник. 2006. Т. 9. № 3. С. 100-113.

6. Березюк О.В., Горбатюк С.М., Березюк Л.Л. Залежність поширеності хвороб від відстані між населеним пунктом і полігоном твердих побутових відходів. Наукові праці ВНТУ. 2020. № 4. С. 1-6.

7. Шевчук Т.І., Шкарупа В.М., Хлєстова С.С. Антропогенна зміна довкілля як фактор поширення паразитарних захворювань людини. Довкілля і здоров'я: матеріали наук.-практ. конф., 27-28 квіт. 2017 р. Тернопіль, 2017. С. 220-222.

8. Що таке комп’ютерний зір: пояснення, принцип роботи та застосування [Електронний ресурс]. URL: https://university.sigma.software/what-is-computer-vision/

9. Березюк О.В., Васенко Т.Б., Горбатюк С.М., Шевчук Т.І. Регресійна залежність показників захворюваності на хвороби органів дихання від продуктивності сміттєспалювального заводу. Наукові праці ВНТУ. 2023. № 1. С. 3-8.
10. Khrebtii H. Innovative ways of improving medicine, psychology and biology. International Science Group, 2023. 305 p.
11. Березюк О.В., Гудзевич Л.С., Хлєстова С.С., Климчук І.М. Регресійна залежність захворюваності населення м. Києва на рак органів дихання від забрудненості атмосферного повітря бенз[а]піреном. Наукові праці ВНТУ. 2024. № 1. С. 67-72.
12. Римар В.В. та ін. Універсальний акустичний датчик-вимикач із затримкою вимикання для регулювання освітлення виробничих приміщень. Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали XVI Міжнародної науково-методичної конференції БЖДЛ-2018, 25-27 квітня 2018 р. Львів, 2018. С. 167-168.
13. Березюк О.В. Використання віртуального лабораторного стенда для проведення лабораторної роботи «Дослідження ефективності освітлення у виробничих приміщеннях». Педагогіка безпеки. 2017. № 1. С. 35-39.
14. Смоляк В.В. та ін. Практикум з попередньої оцінки та розрахунку освітлення інженерних споруд, виробничих будівель: практикум. Вінниця: ВНТУ, 2020. 81 с.
15. Чому варто робити перерви під час роботи за комп'ютером [Електронний ресурс]. URL: https://pecherskykh-clinic.com.ua/blog/chomu-varto-robyty-pererv-pid-chas-roboty-za-kompyuterom/
16. Skeletonization [Електронний ресурс]. URL: https://www.ebsco.com/research-starters/anthropology/skeletonization
17. Гіпертонус м'язів: причини та способи усунення [Електронний ресурс]. URL: https://kostrova-studio.com/uk/gipertonus-myaziv-prichini-ta-sposobi-usunennya/
18. MediaPipe Explained: The Framework Behind Real-Time Face, Hand, and Pose Detection [Електронний ресурс]. URL: https://medium.com/@amnamubarakk/mediapipe-explained-the-framework-behind-real-time-face-hand-and-pose-detection-01705034e256
19. What Is On-Device Processing? [Електронний ресурс]. URL: https://spruceid.com/learn/on-device
20. Біомеханічні порушення постави: діагностичні підходи та менеджмент [Електронний ресурс]. URL: https://umj.com.ua/en/publication-263234-biomehanichni-porushennya-postavi-diagnostichni-pidhodi-ta-menedzhment

Суліма Юрій Олександрович – студент групи 5ПІ-23б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: yurijsulima876@gmail.com

Науковий керівник: ***Березюк Олег Володимирович*** – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: berezyukoleg@i.ua

Sulima Yurii O. – Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: yurijsulima876@gmail.com

Supervisor: ***Bereziuk Oleg V.*** – Doct. Sc. (Eng.), Associate Professor, Professor of the Department of Life Safety and Safety Pedagogy, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: berezyukoleg@i.ua

УДК 004.92

Р.В.Харченко

Л.Б. Ліщинська

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ ГРАФІЧНОГО ШЕЙДЕРУ В СЕРЕДОВИЩІ UNITY

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто особливості розробки програмного модуля графічного шейдеру для візуалізації 3D-сцен у реальному часі. Програмну реалізацію виконано в ігровому рушії Unity з використанням мови низькорівневого програмування HLSL.Проаналізовано актуальність розробки кастомних шейдерів для підвищення якості комп'ютерної графіки та оптимізації рендерингу.

Ключові слова*:* графічний шейдер, візуалізація, Unity, HLSL, 3D-сцена, комп'ютерна графіка, рендеринг..

Abstract

The features of developing a graphical shader software module for real-time visualization of 3D scenes are considered. The software implementation is performed in the Unity game engine using the HLSL low-level programming language. The relevance of developing custom shaders to improve the quality of computer graphics and optimize rendering is analyzed.

Keywords: graphical shader, visualization, Unity, HLSL, 3D scene, computer graphics, rendering.

Вступ

У сучасних умовах розвитку індустрії інтерактивних додатків та 3D-моделювання ключову роль відіграє якість візуалізації та швидкодія графічних систем. Базові інструменти ігрових рушіїв не завжди здатні задовольнити специфічні вимоги до графіки або оптимізації навантаження на апаратне забезпечення, тому виникає необхідність розробки власних програмних рішень на рівні графічного конвеєра. Актуальність розробки програмного модуля графічного шейдеру полягає у необхідності створення ефективного інструменту для рендерингу 3D-сцен, який дозволить гнучко налаштовувати візуальні ефекти, фізично коректне освітлення (PBR) та оптимізувати використання ресурсів графічного процесора (GPU). Розробка кастомного шейдеру сприяє досягненню балансу між високою якістю зображення та стабільною частотою кадрів.

Метою дослідження є забезпечення високого рівня деталізації візуальних об'єктів, підвищення продуктивності рендерингу та розширення графічних можливостей системи.

Особливості розробки застосунку

Для реалізації програмного модуля обрано середовище розробки Unity та мову низькорівневого програмування HLSL (High-Level Shader Language), що забезпечує пряму взаємодію з графічним API та високу продуктивність обчислень. Використання HLSL дозволяє здійснювати точний контроль над вершинним (Vertex) та фрагментним (Fragment) етапами графічного конвеєра, інтегрувати необхідні математичні моделі освітлення та забезпечувати обробку матеріалів без значних втрат продуктивності. Завдяки вбудованим механізмам Unity, шейдер легко інтегрується в існуючі проєкти, підтримує роботу з глобальним освітленням (Global Illumination) та динамічними тінями. Крім того, застосування HLSL відкриває можливості для створення складних візуальних ефектів, таких як процедурна генерація текстур, спотворення простору або імітація складних фізичних матеріалів.

Розроблений шейдер підтримує динамічну зміну параметрів матеріалу через інспектор Unity, що позитивно впливає на зручність роботи художників та геймдизайнерів і полегшує налаштування 3D-сцени в майбутньому. Важливою перевагою такого підходу є оптимізація математичних операцій

безпосередньо на GPU, що розвантажує центральний процесор і робить можливим використання розробленого модуля на пристроях із різною продуктивністю.

Основними функціональними можливостями розробленого модуля є:

– візуалізація 3D-об'єктів із підтримкою фізично коректного рендерингу (PBR);

– динамічне налаштування параметрів матеріалу (колір, металічність, шорсткість, карта нормалей);

– коректна взаємодія з різними типами джерел світла (направлене, точкове, прожекторне);

– оптимізований прорахунок відбиття світла та тіней у реальному часі;

– гнучкість інтеграції з іншими графічними компонентами Unity.

Проведений аналіз стандартних шейдерів Unity показав, що хоча вони покривають базові потреби розробки, для реалізації специфічних стилістичних рішень або жорсткої оптимізації під конкретну платформу їх функціоналу буває недостатньо. Використання важких універсальних шейдерів призводить до надмірного навантаження на систему через прорахунок непотрібних у конкретний момент функцій. Саме тому розробка власного модуля мовою HLSL дозволяє відкинути зайві обчислення, залишити лише необхідний функціонал і створити більш ефективне та вузькоспеціалізоване рішення.

До основних переваг розробленого шейдеру можна віднести:

– повний контроль над процесом рендерингу та математичними моделями освітлення;

– високу продуктивність завдяки оптимізації коду під конкретні завдання;

– зручність використання та налаштування через стандартний інтерфейс матеріалів Unity;

– можливість розширення функціоналу шляхом дописування нових проходів (Passes) у код;

– зменшення навантаження на графічний адаптер під час відображення великої кількості об'єктів.

Висновок

У результаті виконано аналіз актуальності розробки кастомних графічних шейдерів та визначено основні переваги низькорівневого підходу до оптимізації рендерингу. Розроблений програмний модуль у середовищі Unity за допомогою мови HLSL забезпечує ефективну візуалізацію 3D-сцен із можливістю гнучкого налаштування візуальних параметрів. Отримані результати підтверджують доцільність використання HLSL для створення високоякісних візуальних ефектів, оптимізації продуктивності та розширення стандартних графічних можливостей сучасних ігрових рушіїв.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Unity User Manual [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.unity3d.com/Manual/index.html
2. HLSL in Unity [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.unity3d.com/Manual/SL-ShaderPrograms.html
3. Microsoft HLSL Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/direct3dhlsl/dx-graphics-hlsl

Харченко Роман – студент групи 5ПІ-22Б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: alfa3dmodeling@gmail.com

Науковий керівник: ***Людмила Броніславівна Ліщинська*** – доктор технічних наук, професор кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: llb@vntu.edu.ua

Kharchenko Roman – student of group 5PI-22B, Faculty for Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Lishchynska Lyudmyla Bronislavivna – Dr. Sc. (Eng.), Full Professor, Professor of Program Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: llb@vntu.edu.ua

УДК 524.82

А. В. Слободянюк
В. В. Мартинюк

ГРАВІТАЦІЙНЕ ЛІНЗУВАННЯ ЯК ПРИРОДНИЙ ТЕЛЕСКОП ВСЕСВІТУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто фізичні принципи явища гравітаційного лінзування, що базуються на Загальній теорії відносності Альберта Ейнштейна. Проаналізовано математичні моделі розрахунку кута відхилення світлових променів та радіуса Ейнштейна. Визначено роль гравітаційних лінз як інструменту для дослідження раннього Всесвіту та картування розподілу темної матерії.

Ключові слова: гравітаційне лінзування, простір-час, кільце Ейнштейна, темна матерія, астрофізика.

Abstract

The paper examines the physical principles of gravitational lensing, based on Albert Einstein's General Theory of Relativity. The mathematical models for calculating the angle of deflection of light rays and the Einstein radius are analyzed. The role of gravitational lenses as a tool for studying the early Universe and mapping the distribution of dark matter is determined.

Keywords: gravitational lensing, space-time, Einstein's ring, dark matter, astrophysics.

Вступ

Одним із найдивовижніших передбачень Загальної теорії відносності (ЗТВ) стало те, що гравітація здатна викривляти шлях світла [1]. Масивні космічні об'єкти (галактики, їх скупчення або чорні діри) настільки сильно деформують простір-час навколо себе, що діють на світлові промені подібні до звичайних оптичних лінз [2]. Довгий час це явище вважалося суто теоретичним ефектом, проте з розвитком спостережної астрономії та запусків космічних телескопів гравітаційне лінзування перетворилося на один із найпотужніших практичних методів дослідження далекого космосу [3].

Результати дослідження

В основі фізичного механізму лінзування покладено зміну траєкторії фотонів у гравітаційному полі лінзи. Кут відхилення променя світла θ розраховується за релятивістською формулою [1]:

$$\theta = \frac{(4GM)}{c^2 b}$$

де:

- G — гравітаційна стала;
- M — маса об'єкта-лінзи;
- c — швидкість світла;
- b — прицільний параметр променя.

У випадку, коли джерело світла, масивна лінза та земний спостерігач перебувають на одній оптичній осі, виникає ефект кільцеподібного розмиття зображення фонового об'єкта. Кутовий радіус такого утворення (радіус Ейнштейна θ_E) залежить від розподілу мас та геометрії простору [2]:

$$\theta_E = \sqrt{\frac{4GM}{c^2}\frac{D_{LS}}{D_L D_S}}$$

де:

- D_L — відстань до лінзи;
- D_S — відстань до джерела;
- D_{LS} — відстань між ними.

Приклад практичного виявлення лінзованих об'єктів та деформованих зображень далеких галактик на глибокому знімку космосу (рис. 1).



Рис. 1. Результати спостережень лінзованих космічних об'єктів.

Висновки

Гравітаційне лінзування успішно поєднує фундаментальні релятивістські закони із практичними астрономічними спостереженнями. Воно відкриває унікальні можливості для вивчення еволюції ранніх галактик та залишається ключовим інструментом для розкриття природи темної матерії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Einstein A. Lens-Like Action of a Star by the Deviation of Light in the Gravitational Field // Science. — 1936. — Vol. 84. — P. 506–507.
2. Schneider P., Ehlers J., Falco E. E. Gravitational Lenses. — Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1992. — 560 p.
3. Климишин І. А. Астрофізика: Підручник. — Івано-Франківськ, 2002. — 364 с.

Слободянюк Андрій Володимирович – студент групи 1ПІ-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця e-mail: andrijslobodanuk95@gmail.com

Науковий керівник – ***Мартинюк Володимир Валерійович***, доцент кафедри загальної фізики

Slobodianiuk Andrii Volodymyrovych – student of group 1PI-25b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail:andrijslobodanuk95@gmail.com

Scientific advisor – ***Martyniuk Volodymyr Valeriyovych***, Associate Professor of the Department of General Physics, VNTU

УДК 004.056

М. С. Ціхоцький

МЕТОД РОЗПОДІЛУ ЗАШИФРОВАНОГО ЗОБРАЖЕННЯ ЗА (*k*,*n*)-СХЕМОЮ З ВИКОРИСТАННЯМ КОАЛІЦІЙ УЧАСНИКІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Запропоновано метод розподілу зашифрованого зображення за (k,n)-схемою з використанням коаліцій учасників. Метод передбачає поділ зашифрованого вектора на блоки, формування множини коаліцій потужності k, призначення блоків часткам учасників за комбінаторним правилом та використання дилерської частки під час відновлення. Кожен блок зашифрованого вектора пов'язується з однією коаліцією учасників і не включається до часток учасників цієї коаліції, що дозволяє зменшити обсяг індивідуальних часток порівняно з підходами, у яких кожному учаснику передається повний обсяг зашифрованих даних. Відновлення виконується допустимою коаліцією учасників: після об'єднання її часток відсутнім залишається один блок, який обчислюється з використанням дилерської частки. Така побудова забезпечує порогову умову відновлення та зменшує обсяг даних, що передаються або зберігаються окремими учасниками.

Ключові слова: розподіл секрету, (*k*,*n*)-схема, коаліція учасників, дилер, зашифрований вектор, захист зображень.

Abstract

A method for distributing an encrypted image using a (k,n)-scheme based on participant coalitions is proposed. The method involves dividing the encrypted vector into blocks, forming a set of coalitions of size k, assigning blocks to participant shares according to a combinatorial rule, and using a dealer share during recovery. Each block of the encrypted vector is associated with one participant coalition and is not included in the shares of the participants of this coalition, which reduces the size of individual shares compared with an approach in which each participant receives the full amount of encrypted data. Recovery is performed by an admissible coalition of participants: after combining their shares, one block remains missing and is computed using the dealer share. This construction provides threshold recovery and reduces the amount of data transmitted or stored by individual participants.

Keywords: secret sharing, (*k*,*n*)-scheme, participant coalition, dealer, encrypted vector, image protection.

Вступ

У системах зберігання та передавання даних повний вміст зображення не завжди має зберігатися в одному місці або передаватися одному учаснику як цілісний об'єкт. Компрометація окремого вузла або окремої частки в такому випадку не повинна призводити до відновлення всього зображення. Для цього використовують схеми розподілу секрету [1], в яких дані поділяються на частки, а відновлення виконується лише за участі визначеної множини учасників.

У пороговій схемі (*k*,*n*) секрет розподіляється між *n* учасниками так, щоб будь-яка множина з *k* учасників могла його відновити, а множина з меншою кількістю учасників не мала достатніх даних для відновлення [2]. Один із варіантів реалізації (*k*,*n*)-схеми було розглянуто в роботі [3], де частини секрету формуються за циклічним правилом, а відновлення виконується за участі дилера.

Для задач розподілу зображень важливим є не лише виконання порогової умови, а й обсяг часток, що передаються або зберігаються окремими учасниками. Якщо кожна частка має обсяг повного зашифрованого вектора, або більший то сумарний обсяг розподілених даних зростає пропорційно кількості учасників. Тому актуальною є розробка методу, у якому кожен учасник отримує тільки частину зашифрованого вектора, а будь-яка допустима коаліція з k учасників зберігає можливість відновлення

повного вектора. У цій роботі пропонується спосіб формування часток, при якому блоки зашифрованого вектора призначаються учасникам відповідно до множин коаліцій потужності *k*.

Метою роботи є розробка методу розподілу секретного вмісту зображень за (*k*,*n*)-схемою, у якій структура часток визначається множинами коаліцій учасників, а відновлення виконується з використанням дилерської частки.

Результати дослідження

Нехай задано множину учасників:

$$\mathbf{U} = \{U_1, U_2, ..., U_n\},$$

де *n* – загальна кількість учасників. Для методу приймається умова $2 \le k < n$, де *k* – мінімальна кількість учасників, необхідна для відновлення зашифрованого зображення.

Оскільки, даний підхід, на відміну від інших, відрізняється відносною просторою операцій під час розподілу, розподіл відкритого зображення не захищав би його конфіденційність. Тому пропонується попередньо шифрувати зображення за методом [4]. Отже, після зашифрування отримуємо зашифрований вектор **C**, який необхідно поділити на *m* блоків:

$$\mathbf{C} = \{C_1, C_2, ..., C_m\}.$$

Кількість таких блоків визначається кількістю всіх можливих коаліцій із *k* учасників:

$$m = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Такий вибір кількості блоків пов'язує кожен блок зашифрованого вектора з однією коаліцією учасників потужності *k*. У роботах [5, 6] автори вказують на можливість такої організації порогових схем розподілу.

Для визначення правила розміщення блоків формується множина індексів учасників та на її основі будується впорядкований набір індексних множин:

$$\mathbf{G} = \{G_1, G_2, ..., G_m\}.$$

Кожна множина G_j містить *k* різних індексів і відповідає одній коаліції учасників. Кожному блоку C_j ставиться у відповідність одна множина G_j. Ця множина визначає, у частках яких учасників блок C_j буде відсутній. Побудова набору G задає структуру доступу через усі коаліції потужності *k*, що узгоджується з підходами до побудови схем для складніших структур доступу [7].

Частка учасника U_q формується за правилом:

$$P_q = \{C_j \mid q \notin G_j\}.$$

Тобто блок C_j не включається до часток тих учасників, індекси яких входять до множини G_j, і включається до часток усіх інших учасників. У результаті кожен блок відсутній рівно у *k* частках і наявний у частках решти *n*−*k* учасників. Для зображень така побудова є важливою, оскільки дозволяє формувати частки меншого обсягу порівняно з підходами, у яких кожен учасник отримує повний обсяг зашифрованих даних [8].

Додатково формується дилерська частка *D*, яка не входить до складу жодної частки учасника. Вона обчислюється як сума за модулем 2 усіх блоків зашифрованого вектора:

$$D = C_1 \oplus C_2 \oplus ... \oplus C_m.$$

Саме з рахунок поєднання такої побудови схеми розподілу та використання дилера дозволяє забезпечити зменшення обсягу часток які надаються окремим учасникам схеми.

Для відновлення зображення розглядається отримана коаліція часток/учасників, перевіряється які саме блоки наявні серед усіх часток і якого не вистачає. Після об'єднання часток учасників коаліції формується набір усіх блоків зашифрованого вектора, крім одного блока C_s. Відсутній блок обчислюється з використанням дилерської частки:

$$C_s = D \oplus \bigoplus_{\substack{j=1, \\ j \neq s}}^{m} C_j .$$

Після обчислення блока C_s формується повний набір блоків $\mathbf{C} = \{C_1, C_2, ..., C_m\}$.

Якщо доступними є менш ніж k часток, то після їх об'єднання відсутніми залишаються два або більше блоків. Оскільки дилерська частка D задає лише одну залежність між усіма блоками, вона не дозволяє однозначно визначити кілька невідомих складових. У такому випадку повне відновлення зашифрованого вектора не виконується.

Розглянемо приклад застосування такого методу розподілу для схеми $k = 2$, $n = 4$.

Згідно з правилом розбиття, кількість блоків m дорівнює 6: $\mathbf{C} = C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6$. Далі необхідно сформувати правило вибору блоків C_j (j=1, 2, …6) до часток P_i (i=1, 2, 3, 4) на основі визначення допустимих множин індексів:

$$G_1 = \{1,2\},\ G_2 = \{1,3\},\ G_3 = \{1,4\},\ G_4 = \{2,3\},\ G_5 = \{2,4\},\ G_6 = \{3,4\}.$$

Як бачимо з прикладу, множини індексів **G** забезпечують повне покриття усіх блоків C таким чином, що кожен набір індексів зустрічається тільки один раз. На основі значень цих множин виконується формування часток учасників P:

$$P_1 = \{C_4, C_5, C_6\},\ P_2 = \{C_2, C_3, C_6\},\ P_3 = \{C_1, C_3, C_5\},\ P_4 = \{C_1, C_2, C_4\}.$$

Частки P були сформовані таким чином, що в кожну частку входять тільки ті блоки C індекс яких відсутній у множині G_j.

Аналізуючи перетин будь-яких k часток **P** бачимо, що вони спроможні сформувати таку послідовність блоків C_j, при якому завжди буде не вистачати одного блоку. Коаліція $A = \{U_1, U_3\}$ акумулює частки $P_1 = \{C_4, C_5, C_6\}$ та $P_3 = \{C_1, C_3, C_5\}$, при яких формується $C = C_1, C_3, C_4, C_5, C_6$. В такому випадку відсутнім блоком є C_2, значення якого ми можемо відновити з використання частки дилера D:

$$C_2 = D \oplus C_1 \oplus C_3 \oplus C_4 \oplus C_5 \oplus C_6 .$$

На даному етапі визначена коаліція учасників за участю дилера вже може відновити зашифрований вектор **C**. При цьому, якщо розглянути випадок коли коаліція налічує k–1 учасників, то відновлення відсутнього блоку з використанням частки дилера є неможливим, оскільки вона не може відновити 2 чи більше невідомих складових.

Висновки

Запропонований метод розподілу зашифрованого зображення використовує відповідність між блоками вектора C і коаліціями учасників потужності k. За цим правилом кожен блок не включається до часток однієї коаліції та включається до часток решти учасників. Завдяки цьому будь-яка допустима коаліція з k учасників після об'єднання своїх часток має всі блоки, крім одного, а відсутній блок відновлюється за допомогою дилерської частки D. Додатково було встановлено що запропонована схема розподілу забезпечує зменшення обсягу розподілених даних. Якщо доступними є менш ніж k часток, після їх об'єднання відсутніми залишаються два або більше блоків, тому однієї дилерської частки недостатньо для повного відновлення. Отже, метод забезпечує порогову умову відновлення, зменшує обсяг індивідуальних часток і задає процедуру відновлення зашифрованого вектора через визначення коаліції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ціхоцький М. С., Лужецький В. А. Аналіз методів розподілу секрету // Кібербезпека: освіта, наука, техніка. 2024. Т. 1, № 25. С. 279–293. URL: https://doi.org/10.28925/2663-4023.2024.25.279293 (дата звернення: 10.01.2026).
2. Shamir A. How to Share a Secret // Communications of the ACM. 1979. Vol. 22, No. 11. P. 612–613. URL: https://doi.org/10.1145/359168.359176 (дата звернення: 12.01.2026).
3. Лужецький В. А., Ціхоцький М. С. Схема порогового розподілення секрету (k, n) // ІТКМ IEEE. Івано-Франківськ, 2024. Сек. 5(24). С. 147–148. ISBN 978-966-640-560-2. URL: https://journal.compsc.if.ua/test/public/journals/zbirnyk_2024.pdf (дата звернення: 12.01.2026).
4. Luzhetskyi V., Tsikhotskyi M. Image encryption and distribution method based on LFSR and counters // Information Technologies and Computer Engineering. 2025. Vol. 22, No. 3. P. 77–88. URL: https://doi.org/10.31649/vitce/3.2025.77 (дата звернення: 14.01.2026).
5. Ito M., Saito A., Nishizeki T. Multiple assignment scheme for sharing secret // Journal of Cryptology. 1993. Vol. 6. P. 15–20. URL: https://doi.org/10.1007/BF02620229 (дата звернення: 15.01.2026).
6. Masucci B. Sharing Multiple Secrets: Models, Schemes and Analysis // Designs, Codes and Cryptography. 2006. Vol. 39. P. 89–111. URL: https://doi.org/10.1007/s10623-005-2761-1 (дата звернення: 19.01.2026).
7. Chen Q., Ren X., Hu L., Cao Y. Ideal uniform multipartite secret sharing schemes // Information Sciences. 2024. Vol. 655. Article 119907. URL: https://doi.org/10.1016/j.ins.2023.119907 (дата звернення: 20.01.2026).
8. Saha S., Chattopadhyay A. K., Barman A. K., Nag A., Nandi S. Secret Image Sharing Schemes: A Comprehensive Survey // IEEE Access. 2023. Vol. 11. P. 98333–98361. URL: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3304055 (дата звернення: 22.01.2026).

Ціхоцький Микита Сергійович – аспірант групи 125-22а, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна ORCID ID: 0009-0005-8101-3536 e-mail: nik.tsikhotskiy15@gmail.com

Tsikhotskyi Mykyta – Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nik.tsikhotskiy15@gmail.com

УДК 004.056:004.8

Л. М. Куперштейн
А. В. Воєвода

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ШІ ЧАТ-БОТІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ФЕЙКОВОГО ВІДЕОКОНТЕНТУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проведено дослідження ефективності використання великих мовних моделей (LLM) чат-ботів загального призначення для виявлення фейкового відеоконтенту. Актуальність теми зумовлена стрімким поширенням дезінформації в соціальних мережах, що вимагає розробки доступних інструментів для швидкого фактчекінгу. У ході дослідження сформовано датасет, що включає 10 верифікованих фейкових відео та 10 автентичних матеріалів. Проаналізовано здатність різних ШІ-моделей (зокрема, Gemini та аналогів) ідентифікувати ознаки діпфейків, маніпулятивного аудіо та невідповідностей у візуальному ряді. Методологія дослідження передбачала сегментацію довгих відеофрагментів для оптимізації обробки в межах лімітів вхідних даних моделей. Результати роботи демонструють рівень точності та надійності чат-ботів у ролі інструментів первинної детекції підробок.

Ключові слова: діпфейк, великі мовні моделі, фактчекінг, детекція фейків, соціальні мережі, штучний інтелект.

Abstract

This study investigates the effectiveness of using general-purpose Large Language Model (LLM) chatbots for detecting fake video content. The relevance of this topic is driven by the rapid spread of misinformation on social media, which necessitates the development of accessible tools for rapid fact-checking. Throughout the research, a dataset was compiled consisting of 10 verified fake videos and 10 authentic materials. The study analyzes the ability of various AI models (including Gemini and its counterparts) to identify signs of deepfakes, manipulative audio, and visual inconsistencies. The research methodology involved segmenting long video clips to optimize processing within the models' input data limits. The results demonstrate the accuracy and reliability of chatbots as tools for initial forgery detection.

Keywords: deepfake, large language models, fact-checking, fake detection, social media, artificial intelligence.

Вступ

Стрімкий розвиток генеративного штучного інтелекту призвів до появи нових загроз у сфері інформаційної безпеки, зокрема, до масового поширення високоякісного фейкового відеоконтенту. Такі матеріали активно використовуються в соціальних мережах, таких як TikTok, YouTube, Telegram та ін. для проведення фішингових атак, поширення дезінформації та дестабілізації суспільної думки [1].

Основна проблема полягає в тому, що сучасні діпфейки стають дедалі переконливішими, імітуючи міміку, голос та поведінку реальних осіб. Це робить їх ефективним інструментом соціальної інженерії. Оскільки традиційні методи фактчекінгу потребують значного часу, доцільним є використання автоматизованих інструментів, зокрема інтелектуальних чат-ботів загального призначення на основі великих мовних моделей (LLM), для первинного виявлення та аналізу підозрілого контенту [2]. Метою дослідження є оцінювання ефективності чат-ботів на основі генеративного штучного інтелекту, як інструментів для оперативного виявлення фейків та маніпуляцій у відео.

Результати дослідження

Основою проведеного дослідження є практична перевірка того, як великі мовні моделі виявляють відеофейки та проводять автоматичний аналіз фактів [2, 3]. Для проведення тестування було

сформовано датасет, що складався з 20 мультимедійних об'єктів: 10 відео з підтвердженими ознаками маніпуляцій та 10 абсолютно автентичних матеріалів. Фейковий контент було зібрано шляхом моніторингу соціальних мереж, зокрема платформ TikTok та публічних каналів у Telegram, де більшість матеріалів мала фішинговий характер і містила маніпулятивні обіцянки соціальних виплат. Автентичні відео були відібрані з офіційних YouTube-каналів українських медіа та верифікованих сторінок державних установ. Технічний аналіз датасету показав, що файли переважно мали формати MP4 та MOV, вертикальну орієнтацію з роздільною здатністю від 464x848 до 1080x1920 пікселів, а їхній розмір варіювався від 5 до 18 мегабайт. Загальний хронометраж досліджуваних відеофайлів становив від 15 до 90 секунд.

Особливу увагу в методології було приділено подоланню технічних обмежень моделей щодо обсягу вхідних даних та тривалості завантажених файлів. Для цього застосовувався метод алгоритмічної сегментації: довгий файл чітко розбивався на рівноцінні фрагменти по 30 секунд. Кожен із цих сегментів завантажувався та аналізувався чат-ботом окремо за допомогою розробленого уніфікованого текстового запиту – промпту. Цей запит містив чіткі інструкції для проведення детального пошарового аналізу матеріалу на предмет часткових або повних фальсифікацій за чотирма ключовими критеріями: візуальний ряд, аудіодоріжка, текстовий вміст та цифрові сліди. Такий підхід дозволив виявити критично важливу закономірність: маніпуляція в соціальних мережах найчастіше має гібридний характер. Під час пофрагментного аналізу фіксувалися ситуації, коли перший сегмент відео містив абсолютно автентичний відеоряд і правдиву інформацію, виступаючи інструментом для здобуття довіри глядача. Проте вже у другому сегменті алгоритми фіксували непомітну підміну оригінальної аудіодоріжки на згенеровану ШІ, а в третьому виявляли накладення маніпулятивного тексту з фішинговим закликом до дії. Деталізований покроковий аналіз дозволив моделям точно локалізувати фейк і запобіг хибному схваленню всього відео через наявність у ньому реальних початкових кадрів.

Для оцінки ефективності розпізнавання ШІ-генерацій використовувалися просунуті та базові версії нейромереж від Google та OpenAI: моделі Gemini 3.1 Pro [4] та GPT-5.5 [5], а також базові конфігурації Gemini 3.1 Flash, Gemini 3.1 Flash-8B та оптимізована модель GPT-5.3 (використовується у безкоштовній версії ChatGPT).Важливим етапом дослідження стала перевірка здатності моделей до самостійного інтернет-фактчекінгу. Просунуті моделі (GPT-5.5 та Gemini 3.1 Pro) мали увімкнену функцію доступу до Інтернет, що дозволяло їм не лише проводити візуально-звуковий аналіз, але й автономно звертатися до мережі для звірки фактів (наприклад, перевіряти наявність реальних програм виплат від фондів). Базові конфігурації натомість працювали переважно в офлайн-режимі, спираючись виключно на свої попередньо навчені бази та аналіз метаданих.

Аналіз результатів фейкового контенту продемонстрував пряму залежність ефективності від класу моделі. Найвищу точність показали просунуті моделі GPT-5.5 та Gemini 3.1 Pro, які успішно ідентифікували 9 із 10 фейкових відео. Вони змогли синтезувати дані зі всіх шарів для виявлення прихованого фішингового наміру та успішно спростовували фейкові заяви завдяки пошуку в Інтернеті. Модель Gemini 3.1 Flash показала задовільний результат із точністю виявлення фейків на рівні 70% (7 із 10 відео), успішно знаходячи розбіжності між артикуляцією та звуковою доріжкою, проте маючи обмеження через відсутність глибокого веб-пошуку. Найнижчу ефективність продемонструвала базова безкоштовна модель GPT-5.3 (точність 40-50%). Під час тестування її підхід виявив критичну вразливість на етапі аудіоаналізу: модель повідомляла про недостатність даних для підтвердження підробки голосу та покладалася на поверхневі метадані файлу. Це свідчить про те, що базові алгоритми схильні до хибнонегативних результатів у випадках, коли візуальний ряд є автентичним оригінальним відеозаписом, а маніпуляція криється виключно в синтезованій аудіодоріжці. Схожі обмеження мала і базова модель Gemini 3.1 Flash-8B, яка швидко розпізнавала текстові накладення, але виявила низьку чутливість до інтонаційних аномалій.

Окремим вагомим аспектом дослідження стала перевірка реакції моделей на 10 автентичних відео з контрольної групи. Результати засвідчили, що флагманські моделі (GPT-5.5 та Gemini 3.1 Pro) досягли 100% точності, підтвердивши автентичність усіх 10 оригінальних відео. Базові версії також впоралися із цим завданням на високому рівні (точність GPT-5.3 на справжніх відео склала 90%). Алгоритми різних архітектур безпомилково ідентифікували природну міміку, узгоджене освітлення об'єктів у кадрі, а також наявність живих емоційних зітхань і пауз у голосі спікерів. Під час перевірки справжніх відео жодна з моделей не генерувала хибнопозитивних спрацьовувань, що доводить відсутність алгоритмічної упередженості.

Отримані результати підтверджують ключову тезу: процес верифікації відеоконтенту за допомогою штучного інтелекту є максимально доступним для пересічного користувача. Наявність заздалегідь підготовленого промпту нівелює необхідність у спеціальних технічних знаннях чи навичках програмування. Завдяки розробленій методиці сегментації та розумінню відмінностей між базовими і преміальними моделями, будь-яка людина може легко, швидко та ефективно перевірити підозріле відео на наявність гібридних маніпуляцій, просто завантаживши його у сучасний чат-бот невеликими частинами або невеликого розміру.

Висновки

Дослідження підтверджує, що великі мовні моделі є ефективним інструментом для швидкого виявлення відеофейків. Проте точність аналізу критично залежить від обраної моделі. Базові конфігурації (GPT-5.3, Gemini 3.1 Flash-8B) орієнтуються переважно на метадані та часто пропускають згенероване аудіо. Водночас просунуті версії (GPT-5.5, Gemini 3.1 Pro) здатні до глибокого семантичного мультимодального аналізу та успішно розпізнають фейки і маніпуляції у відеоповідомленнях.

Застосування методу алгоритмічної сегментації (розбиття відео на 30-секундні фрагменти) разом з уніфікованим промптом дозволяє обійти технічні обмеження чат-ботів. Це допомагає точно локалізувати гібридні підробки, де реальні кадри змішані з ШІ-вставками. Водночас експеримент виявив причину хибнонегативних результатів: базові конфігурації моделей часто пропускали маніпуляції через слабкість аналізу звукового шару. У випадках, коли відеоряд залишався повністю оригінальним, а підробка крилася виключно в якісно згенерованому ШІ голосі, такі алгоритми покладалися на поверхневі метадані контейнера файлу і помилково вважали матеріал справжнім. При цьому апробація на суто автентичних відеоматеріалах показала, що за правильного налаштування промпту алгоритми працюють об'єктивно і не видають хибнопозитивних спрацьовувань.

У системі інформаційної безпеки LLM-асистенти виконують функцію першої лінії захисту, тоді як попіксельну експертизу варто залишати вузькоспеціалізованим програмам. Основна перевага запропонованого підходу — його доступність. Будь-який користувач без навичок програмування може швидко перевірити підозріле відео за допомогою смартфона. Це робить таку методику дієвим та масовим інструментом для підвищення цифрової гігієни та протидії дезінформації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Vaccari C. Deepfakes and disinformation: Exploring the impact of synthetic political video on deception, uncertainty, and trust in news / C. Vaccari, A. Chadwick // Social Media + Society. – 2020. – Vol. 6, № 1. – P. 1–13.
2. Куперштейн Л. М. Система виявлення фейкового мультимедійного контенту / Л. М. Куперштейн, Н. В. Людва, С. О. Прокопенко // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – Вінниця : ВНТУ, 2024.
3. Аналіз можливостей великих мовних моделей для автоматизації фактчекінгу [Електронний ресурс] / Л. М. Куперштейн, В. О. Сороколіт, С. О. Прокопенко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2024)». – Вінниця : ВНТУ, 2024. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2024/paper/view/20855.
4. Gemini: A Family of Highly Capable Multimodal Models [Електронний ресурс] / Gemini Team, Google DeepMind // arXiv. – 2023. – Режим доступу до ресурсу: https://arxiv.org/abs/2312.11805.
5. GPT-4 Technical Report [Електронний ресурс] / OpenAI // arXiv. – 2023. – Режим доступу до ресурсу: https://arxiv.org/abs/2303.08774.

Куперштейн Леонід Михайлович — к. т. н., доцент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: kupershtein@vntu.edu.ua

Воєвода Аліна Віталіївна — студентка групи 1БКС-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: alinavoievoda77@gmail.com

Kupershtein Leonid — PhD (eng), associated professor of information protection department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: kupershtein@vntu.edu.ua.

Voievoda Alina — student of group 1BKS-24b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: alinavoievoda77@gmail.com.

УДК 004.93

В. О. Безруков
М. А. Очкуров

ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ РУКОПИСНИХ ЦИФР

Вінницький національний технічний університет

Анотація
Запропоновано підхід по розпізнаванню рукописних цифр із використанням згорткової нейронної мережі.
Ключові слова: розпізнавання символів, рукописні цифри, згорткова нейронна мережа.

Abstract
An approach to recognizing handwritten digits using a convolutional neural network is proposed.
Keywords: character recognition, handwritten digits, convolutional neural network.

Вступ

Завдання переведення інформації із паперових документів на електронні носії є актуальним у рамках потреб, що виникають в різних системах електронного документообігу. Сучасні інформаційні технології суттєво спрощують доступ до різноманітних інформаційних ресурсів за виконання такої умови, що вони будуть переведені в більш зручний для оброблення електронний вигляд. Найбільш швидким й простим є здійснення операції сканування текстових документів із використанням сканерів. У підсумку отримуємо цифрове зображення початкового документа в вигляді нового графічного файлу. Але значно кращим, в порівнянні з його графічним представленням, є текстове подання цієї інформації. Цей варіант дозволяє досить суттєво зменшити витрати на обсяги зберігання й передачі інформації, та створює додаткові можливості для реалізації усіх можливих сценаріїв використання й аналізу електронних документів. Тому із практичної точки зору значний інтерес представляє саме переведення наявних паперових носіїв у текстові електронні документи [1].

Досить складним стає це завдання при обробці документів шляхом автоматизованого розпізнавання рукописних текстів у тому числі і рукописних цифр, яке в даний час поки ще так і не вирішено в повному обсязі та вважається одним із найбільш актуальних й складних завдань розпізнавання даних [2]. Розгляду одного із підходів по виділенню та розпізнавання рукописних цифр текстових документів присвячений даний матеріал.

Розпізнавання рукописних цифр текстових документів

Для створення програмного засобу по розпізнаванню текстових документів було вирішено використати згорткову нейронну мережу [3]. Структура програми для розпізнавання рукописних цифр складається із трьох базових модулів й одного допоміжного модуля. Ними є модуль попередньої обробки текстового зображень, модуль сегментації текстового документа та модуля розпізнавання рукописних цифр на основі нейронної мережі. У складі програми є ще один допоміжний модуль для початкового налаштування нейронної мережі для здійснення процесу розпізнавання рукописних цифр.

Модуль попередньої обробки текстового зображення виконує такі дії. Отримуємо зображення рукописного тексту, здійснюємо фільтрацію від можливих завад та морфологічних дефектів, переводимо зображення тексту з отриманого кольору у бітовий формат та почергово виділяємо області, що відповідають окремим сторінкам текстового документу. Надалі розділяємо виділену сторінку тексту на окремі рядки із використанням гістограм вертикального розподілу яскравості зображення текстового документу. Наступним кроком є розподіл рядків на окремі слова чи групи цифр із використанням гістограми розподілу яскравості виділеного рядка тексту по горизонталі. Надалі розподіляємо виділені групи цифр на окремі рукописні символи та визначаємо їх положення. Після

розподілу груп цифр на окремі символи із цифр виконуємо їх нормалізацію до необхідного розміру для подальшого виконання процесу розпізнавання рукописних цифр на основі згорткової нейронної мережі. Процес розпізнавання рукописних цифр відбувається із використанням нейронної мережі глибокого навчання.

Для налаштування модуля підготовки нейронної мережі для подальшої роботи використовуємо базу даних еталонних символів MNIST, до складу якої входить набір із базових символів цифр із значним розмаїттям різного їх написання, щоб настроїти згорткову нейронну мережу таким чином, щоб вона здійснювала процес розпізнавання рукописних цифр [4].

Наступним кроком обробки текстового документа буде збереження кожного з виділених рукописних чисел у масштабі 28x28 біт, оскільки база даних довідкових чисел MNIST працює в такому масштабі, як і нейронна мережа для розпізнавання рукописних цифр.

Також окрім обробки вхідних даних необхідно натренувати модель нейронної мережі. Для цього створюється великий набір даних, що складається з різних варіантів написання цифр. Для правильного використання моделі архітектури Faster R-CNN спочатку тренується базова нейронна мережа, що слугує класифікатором. Згодом тренується основна архітектура з натренованою базовою моделлю. Вихідний результат формується з двох складових частин: обмежувальної рамки об'єкту, тобто чотирикутника який обмежує об'єкт так, що жоден піксель не виходить за координати рамки; класу об'єкту, тобто його назви символу присутньому на зображенні.

Тренування нейронної мережі забезпечується завдяки модулю train, що приймає як аргумент зкомпільований об'єкт моделі. На початку функції у консоль виводяться обрані гіперпараметри. Ініціюється два об'єкти датасетів, перший відповідає за тренувальний набір даних, другий — за валідаційний, що є меншим за розміром та містить зразки, жодний з яких не є присутнім у тренувальному наборі, він необхідний для перевірки точності моделі на даних, що відрізняються від тренувальних, а отже визначають реальну приблизну точність в умовах використання вже натренованої моделі. Використання валідації може також допомогти при відслідковуванні проблеми перенавчання, тобто високої точності на відомих даних та низької при використанні даних, що невідомі моделі.

Перевірка якості розпізнавання тестування проводилась у два етапи. На першому етапі було перевірено точність відображення груп чисел у числовому форматі, а також перевірялися обмежувальні рамки розпізнаних рукописних чисел за допомогою модуля ImageDraw бібліотеки Pillow. Наступним протестованим модулем був структурний модуль, який використовує сформовані операції для представлення окремих цифр у документі.

Висновки

Розроблений програмний продукт може використовуватися в засобах розпізнавання рукописних цифр у текстових документах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Жихаревич В. В. Аналіз методів розпізнавання символів тексту / В. В. Жихаревич, С. Е. Остапов, І. В. Миронів // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. 2016, № 5. — С. 137 — 142.
2. Коротун О. В. Система розпізнавання рукописних цифр з оцінкою якості. / О. В. Коротун, Г. В. Марчук, Д. К. Марчук, О. В. Талавер // Технічна інженерія. № 1 (85) 2020. — с. 135— 146.
3. Субботін С. О. Нейронні мережі: теорія та практика: навч. посіб. / С. О. Субботін. — Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2020. — 184 с.
4. LeCun, Yann; Corinna Cortes; Christopher J.C. Burges. MNIST handwritten digit database. http://yann.lecun.com/exdb/mnist/.

Безруков Владислав Олександрович — студент групи 2КІ-23б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: bezrukovvladyslav8578212@gmail.com

Очкуров Микола Андрійович — старший викладач кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: ochkurovma.50@ukr.net

Bezrukov Vladyslav O. — students, Department ofInformation Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bezrukovvladyslav8578212@gmail.com

Ochkurov Mykola A. — Senior lecturer of the ComputerTechniques Chair, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ochkurovma.50@ukr.net

УДК 004.93

Л. А. Савицька
В. В. Луценко

СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО МОНІТОРИНГУ СТАНУ ЗОНИ ПАРКУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розроблено та досліджено систему автоматизованого моніторингу стану зони паркування автомобілів із використанням методів комп'ютерного зору та згорткових нейронних мереж. Система забезпечує отримання відеоданих від камер спостереження, виявлення транспортних засобів у кадрі, локалізацію та розпізнавання автомобільних номерних знаків, а також визначення зайнятості паркувальних місць у режимі реального часу. Для детектування об'єктів обрано архітектуру YOLOv11, а контроль зайнятості реалізовано на основі орієнтованих обмежувальних рамок (OBB) і полігонального представлення зон паркування. Розпізнавання символів номерних знаків виконано засобами Tesseract OCR із попередньою обробкою зображень бібліотекою OpenCV; навчання моделі здійснено на платформі PyTorch. Працездатність системи підтверджено експериментальним тестуванням на реальних відеозаписах паркувальних майданчиків; середня точність виявлення транспортних засобів та визначення зайнятості місць склала 89 %.

Ключові слова: комп'ютерний зір, згорткові нейронні мережі, YOLOv11, розпізнавання номерних знаків, ANPR, моніторинг паркування, орієнтовані обмежувальні рамки, OpenCV, Tesseract OCR.

Abstract

This work presents the design and study of an automated system for monitoring the state of a car parking zone using computer-vision methods and convolutional neural networks. The system acquires video data from surveillance cameras, detects vehicles in the frame, localizes and recognizes vehicle licence plates, and determines the occupancy of parking spaces in real time. The YOLOv11 architecture is chosen for object detection, while occupancy control is implemented using oriented bounding boxes (OBB) and a polygonal representation of parking zones. Plate characters are recognized with Tesseract OCR after image pre-processing performed with the OpenCV library; the model is trained on the PyTorch framework. The system was validated by experimental testing on real footage of parking lots; the average accuracy of vehicle detection and occupancy determination reached 89 %.

Keywords: computer vision, convolutional neural networks, YOLOv11, licence plate recognition, ANPR, parking monitoring, oriented bounding boxes, OpenCV, Tesseract OCR.

Вступ

Стрімке зростання кількості транспортних засобів ускладнює ручне відстеження та контроль їх руху, що робить актуальними завдання організації систем доступу, моніторингу транспортних потоків та контролю стану паркувальних зон. Особливої гостроти проблема паркування набуває у великих містах, де історична інфраструктура не розрахована на сучасний рівень автомобілізації, а пошук вільного місця створює додаткове навантаження на дорожню мережу та є джерелом заторів. Тому виникає потреба у спеціалізованих автоматизованих системах, здатних виконувати розпізнавання номерних знаків і контроль зайнятості паркувальних місць.

Сучасні технології комп'ютерного зору та машинного навчання дають змогу використовувати наявну інфраструктуру камер відеоспостереження для оптимізації міського транспорту. На відміну від однофункціональних сенсорів (індукційних петель, ультразвукових та магнітних датчиків), відеоаналітичні рішення є гнучкішими, простішими для масштабування й інтеграції та здатні одночасно контролювати декілька паркомісць, що зумовлює актуальність їх дослідження й розробки.

Мета роботи — вдосконалення методів виділення та розпізнавання автомобільних номерних знаків і контролю паркувальних зон із застосуванням сучасних підходів, зокрема згорткових нейронних мереж, що забезпечує автоматичне виявлення транспортних засобів та визначення зайнятості паркувальних місць у режимі реального часу.

Для досягнення мети вирішено такі задачі:

– проаналізувати сучасні технології розпізнавання номерних знаків і засоби контролю стану паркувальних зон;
– дослідити існуючі алгоритми виділення та розпізнавання номерів і обґрунтувати вибір нейромережевої архітектури;
– розробити алгоритмічну послідовність виявлення транспортних засобів і розпізнавання номерних знаків;
– реалізувати програмний засіб для автоматизованого контролю зайнятості місць паркування;
– виконати навчання нейронної мережі, тестування системи та аналіз отриманих результатів.

Загальні відомості та обґрунтування вибору технологій

Розпізнавання номерних знаків (Automatic Number Plate Recognition, ANPR) є однією з ключових технологій інтелектуальних транспортних систем. Типовий алгоритм охоплює попередню обробку зображення, локалізацію номерного знака, сегментацію та нормалізацію символів, їх оптичне розпізнавання й перевірку результату. Задача ускладнюється впливом зовнішніх чинників — умов освітлення, погоди, забруднення чи часткового перекриття символів, — що потребує застосування адаптивних алгоритмів обробки зображень.

Серед сучасних архітектур детектування об’єктів проаналізовано двоступеневі (R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN) та одноступеневі (SSD, YOLO) детектори. Одноступеневі моделі виконують локалізацію та класифікацію за один прохід мережею, що забезпечує роботу в реальному часі. На основі порівняння швидкодії й точності для реалізації обрано архітектуру YOLOv11, яка використовує безанкерний підхід до локалізації та модуль C2f, що підвищує ефективність вилучення ознак. Для реалізації системи обрано такі засоби:
– YOLOv11 — для детектування транспортних засобів і номерних знаків у режимі реального часу;
– орієнтовані обмежувальні рамки (OBB) — для точної локалізації об’єктів за різних ракурсів спостереження та зменшення впливу перспективних спотворень;
– OpenCV — для попередньої обробки зображень (фільтрація шумів, бінаризація, підвищення контрасту й різкості, корекція геометричних спотворень);
– Tesseract OCR — для оптичного розпізнавання символів номерного знака з використанням білого списку допустимих символів;
– PyTorch — як фреймворк для навчання нейронної мережі з апаратним прискоренням на GPU;
– серверна апаратна платформа (GPU Nvidia RTX 3070, CPU AMD Ryzen 7 5700, IP-камери Hikvision DS-2CD2043G2-IU) — для повного контролю над даними та стабільної роботи в реальному часі.

Архітектура системи

Архітектура системи включає три логічні рівні:
– Рівень отримання даних: IP-камери відеоспостереження, мережевий комутатор і медіаконвертер, які формують та передають цифрові відеопотоки високої якості.
– Рівень обробки (сервер): нейронна мережа YOLOv11 для виявлення транспортних засобів, модулі попередньої обробки (OpenCV) і розпізнавання символів (Tesseract OCR), а також база даних для збереження результатів.
– Рівень візуалізації: веб-інтерфейс оператора, що відображає кількість вільних і зайнятих місць, рівень заповненості майданчика та швидкодію системи (FPS).

Збір інформації здійснюється цифровими IP-камерами, відеопотік від яких локальною мережею надходить на сервер, де виконуються детектування об’єктів, розпізнавання номерних знаків та визначення стану кожного паркомісця. Узагальнену структурну схему системи наведено на рисунку 1.

РІВЕНЬ ОТРИМАННЯ ДАНИХ
IP-камери | комутатор | медіаконвертер
↕ відеопотік (RTSP/ONVIF) ↕
РІВЕНЬ ОБРОБКИ (сервер, GPU)
YOLOv11 → OpenCV → Tesseract OCR → база даних
↕ програмний інтерфейс (API) ↕
РІВЕНЬ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ
веб-інтерфейс оператора — стан паркомісць у реальному часі

Рисунок 1 – Структурна схема системи

Функціональні модулі:

– Модуль виявлення номерних знаків: локалізація транспортних засобів і виділення областей інтересу (AOI) засобами нейронної мережі.
– Модуль попередньої обробки: зменшення шумів, бінаризація, підвищення контрасту й різкості, масштабування виділеного фрагмента.
– Модуль розпізнавання символів: аналіз підготовленого зображення засобами Tesseract OCR і формування текстового рядка номерного знака.
– Модуль реконструкції символів: автоматичне виправлення типових помилок розпізнавання за структурою номерного знака.
– Модуль збереження результатів: занесення розпізнаних номерів, кадрів та службової інформації до реляційної бази даних з доступом через API.
– Модуль розмітки та контролю зон: полігональне визначення паркомісць і автоматичне оцінювання їх зайнятості.

Результати роботи системи

У результаті розробки створено працюючу програмно-апаратну систему, яка:

– забезпечує повний цикл обробки — від отримання відеоданих до визначення зайнятості паркувальних місць;
– виконує виявлення транспортних засобів і розпізнавання номерних знаків засобами YOLOv11, OpenCV та Tesseract OCR;
– використовує орієнтовані обмежувальні рамки та полігональне представлення зон для коректної локалізації об’єктів за різних ракурсів;
– відображає статистику завантаженості майданчика та результати аналізу у режимі реального часу через веб-інтерфейс.

Нейронну мережу навчено впродовж 50 епох із застосуванням методів аугментації даних; протягом навчання спостерігалося стабільне зменшення функції втрат, а показник mAP50 досяг значення 0,9712. Перевірку працездатності виконано шляхом тестування на 25 відеозаписах із реальних паркувальних майданчиків за різних умов зйомки, зокрема з горизонтальним та повернутим розташуванням номерних знаків.

За результатами експериментів середня точність виявлення транспортних засобів і визначення зайнятості паркувальних місць склала 89 % при використанні орієнтованих обмежувальних рамок, що на 3 % перевищує показник класичного підходу (86 %). Розроблена система також продемонструвала перевагу над програмним аналогом з відкритим кодом CarParkingSpaceDetection, для якого середня точність визначення стану паркомісць становила 71 %. Встановлено, що точність роботи зростає при розміщенні камери на більшій висоті та знижується в нічний час, що може бути усунено донавчанням мережі на відповідних наборах даних.

Висновки

Розроблено та досліджено систему автоматизованого моніторингу стану зони паркування автомобілів на основі методів комп’ютерного зору та згорткових нейронних мереж. Виконано аналіз сучасних методів виявлення й розпізнавання об’єктів, за результатами якого як базову модель детектування обрано архітектуру YOLOv11, що забезпечує оптимальне співвідношення швидкодії та точності у режимі реального часу.

Запропоновано підхід до контролю зайнятості паркувальних місць на основі орієнтованих обмежувальних рамок і полігонального представлення зон, що дозволив підвищити точність локалізації транспортних засобів за різних ракурсів спостереження. Реалізовано програмний засіб моніторингу та інструмент розмітки паркувальних зон, виконано навчання нейронної мережі та комплексне тестування системи. Експериментально підтверджено середню точність 89 %, що перевищує як класичний підхід, так і програмний аналог з відкритим кодом.

Отримана функціональна модель може застосовуватися як основа інтелектуальних систем управління паркувальними майданчиками і може бути вдосконалена шляхом розширення навчального набору даних, адаптації до складних погодних умов та впровадження механізмів автоматичного формування зон паркування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ultralytics YOLO11 Documentation. Ultralytics. URL: https://docs.ultralytics.com/

2. Redmon J., Divvala S., Girshick R., Farhadi A. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2016. P. 779–788.
3. Bradski G. The OpenCV Library. Dr. Dobb's Journal of Software Tools. 2000.
4. Smith R. An Overview of the Tesseract OCR Engine. Proceedings of the Ninth International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR). 2007. P. 629–633.
5. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. Cambridge: MIT Press, 2016. 800 p.

Савицька Людмила Андріївна — доцент кафедри обчислювальної техніки, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: savytska.liudmyla@vntu.edu.ua.

Луценко Владислав Вікторович — студент групи 2СП-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vladysvlav.lutsenkoo@gmail.com.

Колесник Ірина Сергіївна — кандидат технічних наук, доцент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Savytska Liudmyla Andriivna — Associate Professor, Department of Computer Engineering, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Lutsenko Vladyslav Viktorovych — student, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Kolesnyk Iryna Serhiivna — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

UDC 004.42:519.237:614.8

R. S. Yarovy

APPLICATION OF REGRESSION ANALYSIS SOFTWARE FOR RISKS ASSESSMENT IN LIFE SAFETY SYSTEMS

Vinnytsia National Technical University

Анотація

Розглянуто актуальну проблему кількісного оцінювання ризиків у системі безпеки життєдіяльності з використанням програмних засобів регресійного аналізу. Проаналізовано особливості застосування методу найменших квадратів та парної регресійної залежності для визначення впливу окремих факторів на показники виробничої безпеки. Визначено можливості програмного комплексу "RegAnaliz" для автоматизації розрахунків і побудови регресійних моделей у задачах оцінювання ризиків. Розглянуто конкретні приклади встановлення регресійних залежностей між параметрами технічних систем і показниками безпеки. Окреслено перспективи впровадження цифрових інструментів аналізу даних у практику управління безпекою праці та безпекою життєдіяльності.

Ключові слова: безпека життєдіяльності, регресійний аналіз, оцінювання ризиків, програмні засоби, метод найменших квадратів, управління безпекою праці, цифровізація, математичне моделювання.

Abstract

The current problem of quantitative risk assessment in the life safety system using software tools for regression analysis is considered. The features of applying the least squares method and pairwise regression dependence to determine the influence of individual factors on occupational safety indicators are analysed. The capabilities of the "RegAnaliz" software package for automating calculations and building regression models in risk assessment tasks are identified. Specific examples of establishing regression dependencies between technical system parameters and safety indicators are considered. Prospects for implementing digital data analysis tools in occupational safety and life safety management practice are outlined.

Keywords: life safety, regression analysis, risk assessment, software tools, least squares method, occupational safety management, digitalization, mathematical modelling.

Introduction

The modern system of occupational safety and health management poses increasingly complex tasks for researchers and practitioners in quantitative risk assessment. The growth of production data, the complexity of technological processes and the expansion of the spectrum of hazardous factors necessitate the introduction of mathematical methods and software tools for the systematic analysis of information on accidents, injuries and working conditions [1, 2].

Regression analysis is one of the most common statistical methods that allows establishing quantitative relationships between the studied safety indicators and the factors that influence them [3]. The use of software tools for automating such calculations plays a special role, which significantly reduces data processing time and increases the accuracy of management decisions [4, 5]. The relevance of using digital data analysis tools in the field of safety is confirmed by modern trends in the digitalization of the occupational safety system and the integration of information and communication technologies into the practice of industrial risk management [6].

The purpose of the study is to analyze the possibilities of using regression analysis software tools for quantitative risk assessment in the life safety system and to determine the prospects for their implementation in the practice of occupational safety management.

Research results

Risk assessment in the life safety system involves identifying quantitative dependencies between indicators of injury, morbidity or accident rate and a complex of factors of the production environment.

Regression analysis allows formalizing these dependencies in the form of mathematical models suitable for forecasting and management use. A feature of its application in the field of safety is the need to work with data of different nature: physical parameters of equipment, characteristics of the working environment, time series of emergency events, medical indicators of personnel.

The choice of the type of regression model is determined by the nature of the dependence between the variables. In safety problems, linear, power and logarithmic regression models are most widely used. The linear model is used when there is a proportional dependence between the studied indicators, for example, between the duration of contact with a harmful substance and the level of its concentration in the body. The power model describes dependencies in which a change in one indicator causes a disproportionately large change in the other – which is typical for the processes of equipment wear and accumulation of material fatigue. The logarithmic model is effective in analyzing risks that grow slowly with increasing load factor.

An important tool for the practical application of regression analysis in the above tasks is the software package "RegAnaliz", protected by the certificate of copyright registration for the work No. 49486 [7]. The program implements the least squares method for constructing pairwise regression dependencies between two variables: an independent factor (a parameter of working conditions or a technical system) and a dependent indicator (a risk or safety characteristic). The advantage of this tool is the ability to automatically form a regression equation, assess its adequacy, and construct a graphical interpretation of the dependence directly from the observation data entered by the user.

The least squares method, implemented in the software package "RegAnaliz", ensures the minimization of the sum of the squares of the deviations of the actual values of the dependent variable from the values predicted by the model. Mathematically, this boils down to solving a system of normal equations, which allows us to uniquely determine the parameters of the selected type of regression function. The coefficient of determination R^2, which is a measure of the quality of the approximation, allows us to estimate what proportion of the variation of the dependent variable is explained by the constructed model. In safety problems, the value of $R^2 > 0.8$ usually indicates sufficient quality of the regression model for practical use [8]. To illustrate the capabilities of the method, let us consider a specific example from the practice of risk assessment in the maintenance of municipal equipment. Analysis of the dependence of the duration of loading solid household waste into a garbage truck on the force of clamping the container by the manipulator showed that with an increase in the clamping force from 0.6 to 2.1 kN, the duration of the operation increases from 15.3 to 35.9 s [9]. This dependence is described by a power regression function, the parameters of which are set by the least squares method using the "RegAnaliz" program. Knowledge of this dependence has direct significance for safety: excessive clamping not only increases the cycle time, but also increases the risk of failure of the gripping mechanism and dangerous failures of the hydraulic system [10-13].

Another direction of applying regression analysis in safety problems is related to the study of wear of technical system elements and its impact on safety indicators. It has been established that the duration of tipping a container when loading a garbage truck increases exponentially with increasing wear of the hydraulic cylinder. This means that even relatively small wear leads to a significant slowdown in the operation and an increase in the load on the hydraulic system, which increases the likelihood of an emergency rupture of the main or the fall of the container. The regression model allows us to quantitatively assess the critical level of wear at which the risk of failure becomes unacceptable, and to justify planned preventive maintenance of equipment.

An important area of application of regression analysis software tools is the assessment of environmental pollution risks near solid waste management facilities [14]. Establishing regression dependencies of the concentration of pollutants in the soil on the distance to the landfill and other factors allows substantiating sanitary protection zones and developing measures to protect personnel and the population. The "RegAnaliz" program allows you to quickly process the results of environmental monitoring and form analytical dependencies suitable for regulatory substantiation.

Regression analysis, along with experimental planning, is also widely used for modeling landfill gas production [15-18].

The general methodology for applying regression analysis software tools to assess risks in the life safety system involves several consecutive stages [19]. The first stage involves the collection and initial processing of the initial data on the studied process or object. The second stage involves the selection of the type of regression function based on the analysis of the nature of the studied dependence and preliminary graphical analysis. The third stage consists of calculating the parameters of the regression equation by the least squares method using the software package. The fourth stage involves assessing the adequacy of the model by the

coefficient of determination and criteria of statistical significance. The fifth stage involves interpreting the results in terms of safety and developing practical recommendations.

The digitalization of the occupational safety system opens up new opportunities for automated data collection on industrial risks and their subsequent regression analysis [20]. Integration of regression analysis software tools with telemetry systems, automated workplaces of occupational safety specialists and electronic databases of emergency events allows for continuous monitoring of risks and prompt adjustment of management decisions. In the future, combining regression analysis with machine learning methods and big data will significantly increase the accuracy of risk forecasting and move from reactive to proactive safety management.

The introduction of regression analysis software tools into the educational process of training specialists in occupational safety and life safety is also an important direction. The use of such tools in laboratory work and course projects allows students to acquire practical skills in quantitative risk analysis, which meets the requirements of a competency-based approach to training specialists. The availability of specialized software, developed and tested in real research, greatly facilitates the development of methods of mathematical safety modeling and improves the quality of training of future specialists.

Conclusions

Thus, the use of regression analysis software opens up significant opportunities for quantitative risk assessment in the life safety system. The use of the "RegAnaliz" software package and the least squares method allows you to automate the establishment of quantitative dependencies between factors of the production environment and safety indicators – from the duration of critical technological operations to the level of equipment wear and tear and the concentration of pollutants in the environment. The developed five-stage methodology for applying regression analysis in safety tasks provides a systematic approach to processing observation data and forming informed management decisions. Digitalization of the labor protection system and integration of analytical tools into the practice of industrial risk management is a promising direction for increasing the level of labor safety in the conditions of modern digital transformation.

References

1. Березюк О. В. Регресійний аналіз концентрації нафтопродуктів в ґрунтах полігонів твердих побутових відходів. Наукові праці Вінницького національного технічного університету. 2022. № 3. С. 29-34.
2. Березюк О. В. Визначення регресійних залежностей витрат на управління твердими побутовими відходами від рівня доходів населення. Вісник ВПІ. 2012. № 5. С. 24-26.
3. Косарук О., Сметанюк О., Коломієць А. Методика формування в студентів економічних спеціальностей компетентностей застосування регресійного аналізу. Педагогіка безпеки. 2026. № 11(1), С. 117-124.
4. Bereziuk O. V., Savulyak V. I., Kharzhevskyi V. O., Ivanov S. Cv., Yavorskyi V. Ye. Analytical study of a hydraulic drive model for a municipal waste container overturning mechanism in a garbage truck considering the wear of friction pairs. Problems of Tribology. 2025. No. 30(3/117). P. 30-40.
5. Березюк О. В., Яворський В. Є. Удосконалена математична модель роботи гідроприводу механізму завантаження твердих побутових відходів у сміттєвоз із урахуванням зносу пар тертя. Наукові праці ВНТУ. 2025. № 1. С. 154-164.
6. Puhach V., Dembitska S., Kobylianskyi O., Kobylianska I., Moskovchuk O. Development of Students Support Strategies in Digital Educational Environment by Means of Artificial Intelligence. In: Auer M. E., Rüütmann T. (eds) Futureproofing Engineering Education for Global Responsibility. ICL 2024. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 1260. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-85652-5_22
7. Березюк О. В. Комп'ютерна програма "Регресійний аналіз" ("RegAnaliz"). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49486. Київ: Державна служба інтелектуальної власності України. Дата реєстрації: 03.06.2013.
8. Михалевич В. М., Шевчук О. І., Буга Н. Л. Математичні системи комп'ютерної алгебри як засіб підвищення ефективності і якості освітнього процесу з вищої математики. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Вип. 14. Київ–Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2007. С. 357-360.
9. Meng X., Sun Q., Liu M. et al. Design and experiment of automatic grasping manipulator for side-mounted garbage truck. Scientific Reports. 2025. No. 15. Art. 11677.
10. Козлов Л. Г., Бойко І. В., Піонткевич О. В. Вплив параметрів системи керування на стійкість гідроприводa інваріантного до знакозмінного навантаження. Наукові нотатки. 2013. № 40. С. 118-123.
11. Polishchuk L., Piontkevych O., Burdeinyi M., Trehubov V. Justification for choosing the type of belt conveyor drive. Journal of Mechanical Engineering and Transport. 2024. No. 1(10). P. 115-122.
12. Піонткевич О. В. та ін. Розрахунок гідродинамічної сили на золотнику врівноважувального клапана на основі імітаційного моделювання течії робочої рідини в його каналах. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2024. № 5. С. 77-83.
13. Козлов Л. Г., Ковальчук В. А., Піонткевич О. В., Коріненко М. П. Дослідження статичних і динамічних характеристик систем керування гідроапаратами на основі пропорційних електромагнітів. Наукові праці Вінницького національного технічного університету. 2014. № 3. Режим доступу: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/download/416/414

14. Березюк О. В. Визначення параметрів впливу на частку диференційовано зібраних твердих побутових відходів. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2011. № 5. С. 154-156.
15. Березюк О. В. Моделювання ефективності видобування звалищного газу для розробки обладнання та стратегії поводження з твердими побутовими відходами. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2013. № 6. С. 21-24.
16. Березюк О. В. Розробка математичної моделі прогнозування питомого потенціалу звалищного газу. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2013. № 2. С. 39-42.
17. Березюк О. В. Виявлення параметрів впливу на питомий об'єм видобування звалищного газу. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2012. № 3. С. 20-23.
18. Березюк О. В. Моделювання поширеності способів утилізації звалищного газу для розробки обладнання та стратегії поводження з твердими побутовими відходами. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2014. № 5. С. 65-68.
19. Wójcik W. et al. Mechatronic Systems 1: Applications in Transport, Logistics, Diagnostics and Control. London, New York: Taylor & Francis Group, 2021. 306 p.
20. Azarenkov V. et al. Modern teaching methods in pedagogy and philology. Primedia eLaunch, 2023. 580 p.

Яровий Роман Сергійович – студент групи 1ПО-23б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: roman4wm@gmail.com

Науковий керівник: ***Березюк Олег Володимирович*** – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: berezyukoleg@i.ua

Roman S. Yarovy – student of group 1PO-23b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: roman4wm@gmail.com

Supervisor: ***Oleh V. Bereziuk*** – Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Life Safety and Safety Pedagogy, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: berezyukoleg@i.ua

UDC 004.451

E.V. Lytovskiy[1]
O.M. Rysovanyi[2]

STUDY OF MULTI-THREAD HASHING USING INSTRUCTIONS AVX512

[1] Federal Gymnasium and Federal High School Graz, Austria
[2] National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"

Анотація

Ця робота присвячена дослідженню багатопотокового хешування із застосуванням найсучаснішого набору команд AVX512. Застосування найбільшої розрядності регістрів процесора та їх кількості дозволяє розбивати потік даних на блоки та суттєво зменшити час отримання хеш. При вдосконаленні процесу хешування виконані вимоги дотримання якісних показників оцінювання алгоритмів – часу обробки, кількості колізій та відповідності теоретичних значень хеш з отриманими. Розроблено програму, яка підтверджує відповідність отриманих даних з теоретичними.

Ключові слова: *хеш, masm64, AVX512, багатопотокове перетворення, регістри* zmm0–zmm31.

Abstract

This work is devoted to the study of multi-threaded hashing using the most modern AVX512 instruction set. The use of the largest bit size of the processor registers and their number allows you to divide the data stream into blocks and significantly reduce the time to obtain a hash. When improving the hashing process, the requirements for observing the qualitative indicators of algorithm evaluation - processing time, number of collisions and correspondence of theoretical hash values with the obtained ones - were met. A program was developed that confirms the correspondence of the obtained data with the theoretical ones.

Key words: *hash, masm64, AVX512, multithreaded conversion, registers zmm0–zmm31.*

Introduction

Multi-threaded hashing using AVX-512 instructions is a modern, efficient optimization for data processing performance [1, 2]. This approach combines two different levels of parallelism:

– Data (SIMD/AVX-512): within a single core, the processor processes multiple independent blocks of data in a single cycle (vectorization);

– Tasks (multithreading): multiple processor cores operate simultaneously, each executing its own vectorized task.

Conventional processors process 32-bit or 64-bit words one at a time. AVX-512 provides 512-bit registers (zmm0–zmm31). This enables the single instruction, multiple data (SIMD) concept. For example, when calculating a SHA-256 hash (which operates on 32-bit words), 16 different data streams (512 / 32 = 16) can be packed into a single 512-bit register. The processor performs logical operations (AND, XOR, OR, shifts) on 16 different data blocks simultaneously. This is called inter-block parallelism.

Research results

Research has shown that not all hashing algorithms scale equally well with AVX-512 [2]. The most suitable options for multi-threaded hashing are SHA-256, MD5, and SHA-512. These algorithms have a fixed word size (32 or 64 bits) and consist of simple logical operations. The SHA-NI (hardware-accelerated SHA) version of the algorithm is typically faster for a single thread, but AVX-512 instructions are naturally superior when hashing thousands of small packets simultaneously.

Besides general hashing algorithms, the specialized BLAKE3 algorithm was originally designed for SIMD. It uses a Merkle tree structure, allowing parallel hashing of even a single large file on AVX-512. A hash tree (Merkle tree) is a complete binary tree whose leaf nodes contain hashes of data blocks, and whose internal nodes contain hashes of the sum of the values in the child nodes.

The paper demonstrates that parallelization can be applied to the Bcrypt and Argon2 algorithms in certain modes. These algorithms, designed to protect against ASICs/GPUs with strong data dependencies, are vectorized using additional correction transforms.

The conducted research on hashing algorithms revealed that, in order to utilize parallelization, the application architecture must be divided into two layers:

– Level 1. Distribution across cores (OS threads).

In this case, it is necessary to divide the overall workload (e.g., a million files or a gigantic stream of network packets) between threads (one thread per physical core/logical processor);

– Level 2. Intra-thread vectorization (AVX-512).

Each core takes from the queue not one element at a time, but in blocks of 8 or 16 elements (depending on the algorithm's word size).

AVX-512 instructions require data in memory to be aligned on a 64-byte boundary. Loading unaligned data is slower, while loading aligned data is extremely fast. Example of a processing block:

```
    vmovdqa64 zmm1, zmmword ptr [crc_constants]
align_loop:
    vmovdqa64 zmm0, zmmword ptr [rsi] ;
    ; Parallel multiplication without carry (polynomial addition)
    vpclmulqdq zmm2, zmm0, zmm1, 00h
    vpclmulqdq zmm3, zmm0, zmm1, 11h
    vpxord zmm0, zmm2, zmm3          ; XOR
```

When processing the remainder of a block division, the classic (scalar) method is used.

When using AVX512 instructions, the bottleneck may be disk or network speed. If you're reading files from an old HDD, multi-threaded AVX-512 won't provide any performance gains—the processor will be waiting for the data.

Conclusions

The conducted research resulted in practical recommendations for the implementation of multi-threaded hashing using AVX512 instructions. Splitting the hash into additional blocks using algorithms designed for parallel hashing significantly reduces hash generation time. Furthermore, doubling the number of registers allows the algorithm to compete with disk speeds. Applying parallelization to sequential algorithms requires additional mathematical operations, which are necessary to obtain identical results.

References

1. Рисований О.М. Реверсне програмування. Захист коду. Середовище програмування masm64: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" всіх форм навчання [електронне видання] / О.М. Рисований. Харків: НТУ "ХПІ". 2024. 214 с. https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/79627.
2. Рисований О.М. Реверсне програмування. Хеш-функції та їх використання. Середовище програмування masm64: навчальний посібник для студентів спеціальності F7 "Комп'ютерна інженерія" всіх форм навчання [електронне видання] / О.М. Рисований. – Харків: НТУ «ХПІ», 2026. – 342 с. https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press.

Літовський Євгеній Вітальович – федеральна гімназія та федеральна середня школа Граца, Австрія, учень 8 класу, yevgenii.lytovskyi@gmail.com

Рисований Олександр Миколайович – к.т.н., професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», кафедра комп’ютерної інженерії та програмування, rysov81524@gmail.com

Науковий керівник – ***Рисований Олександр Миколайович*** – к.т.н., професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», кафедра комп’ютерної інженерії та програмування, rysov81524@gmail.com

Lytovsryi Yevgenii V. – The Federal Gymnasium and Federal Secondary School Graz, 8th grade student, yevgenii.lytovskyi@gmail.com

Rysovanyi Oleksandr M. – Candidate of Technical Sciences, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Department of Computer Engineering and Programming, rysov81524@gmail.com

Supervisor: ***Rysovanyi Oleksandr M.*** – Candidate of Technical Sciences, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Department of Computer Engineering and Programming, rysov81524@gmail.com.

УДК 004.3:681.5

О. В. Кадук
О. О. Зимний

МІКРОКОНТРОЛЕРНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ФАСАДНИМИ СОНЦЕЗАХИСНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі представлено апаратну архітектуру та алгоритм роботи мікроконтролерної системи, призначеної для автоматичного керування фасадними сонцезахисними конструкціями. Розглянуто вибір елементної бази для моніторингу погодних умов, зокрема використання анемометра, датчиків освітленості та опадів. Описано логіку адаптивного керування виконавчим механізмом на основі кінцевого автомата, що включає предиктивне звукове сповіщення та багаторівневий захист конструкції від вітрових навантажень.

Ключові слова: мікроконтролерна система, апаратне забезпечення, вбудовані системи, кінцевий автомат, сонцезахисні конструкції, анемометр.

Abstract

The paper presents the hardware architecture and operation algorithm of a microcontroller system designed for automatic control of facade sun protection structures. The selection of the component base for monitoring weather conditions is considered, in particular the use of an anemometer, light and precipitation sensors. The logic of adaptive control of the actuator based on a finite state machine is described, which includes predictive acoustic notification and multi-level protection of the structure from wind loads.

Keywords: microcontroller system, hardware, embedded systems, finite state machine, sun protection structures, anemometer.

Вступ

Контроль параметрів мікроклімату та захист відкритих майданчиків від несприятливих погодних умов є важливою складовою забезпечення комфорту в концепції розумного міста [1]. Традиційні сонцезахисні системи (маркізи, перголи) з ручним керуванням не здатні оперативно реагувати на раптові зміни погоди, що часто призводить до їх механічного пошкодження під дією шквального вітру [2]. Використання мікроконтролерних систем дозволяє створити гнучкі рішення для безперервного моніторингу середовища та автоматизації захисних механізмів.

Структура апаратної системи

Структура апаратної системи включає мікроконтролерну плату, яка виконує роль центрального обчислювального вузла [3], та комплекс первинних перетворювачів для моніторингу навколишнього середовища: магніточутливий датчик Холла для вимірювання швидкості вітрового потоку (анемометр), модуль апаратного компаратора з фоторезистором для фіксації рівня інсоляції та резистивний датчик опадів. Виконавчим механізмом системи є сервопривід безперервного обертання MG996R з високим крутним моментом[4]. Його інтеграція безпосередньо до ШІМ-виводу мікроконтролера дозволила повністю відмовитися від використання зовнішніх силових драйверів двигунів, зменшити загальні габарити пристрою та забезпечити точне часове позиціювання фасадного полотна за допомогою односпрямованої логіки руху.

Алгоритм роботи та керування

Програмна реалізація керування пристроєм базується на концепції кінцевого автомата (Finite State Machine) [5], що забезпечує чітку координацію процесів без надмірного завантаження обчислювального ядра мікроконтролера. При фіксації критичних погодних умов (швидкість вітру понад 15 м/с), апаратна периферія ініціює перехід системи у стан тривоги, активуючи звукову сирену на 3 секунди для предиктивного попередження відвідувачів у зоні дії приводу, після чого здійснюється екстрене згортання конструкції. Для запобігання хибним спрацюванням виконавчого механізму та захисту двигуна від частих повторних пусків під час короткочасних флуктуацій

метеоумов (ефект брязкоту датчиків) впроваджено таймер стабілізації тривалістю 10 секунд. Лише після нормалізації погодних показників та завершення відліку цього часового інтервалу система автоматично повертається до штатного розгорнутого стану.

Висновки

Розроблена апаратна частина системи та адаптивний алгоритм забезпечують надійний збір даних про стан погодних умов та своєчасне керування фасадними сонцезахисними конструкціями. Поєднання бюджетної елементної бази та складного алгоритму пріоритетів із функцією предиктивного звукового сповіщення робить дану реалізацію оптимальною для розгортання в межах систем комерційних відкритих майданчиків та приватних домогосподарств.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Hanes D. IoT Fundamentals: Networking Technologies, Protocols, and Use Cases for the Internet of Things / D. Hanes, G. Salgueiro, P. Grossetete. – Indianapolis: Cisco Press, 2017. – 576 p
2. ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування. – Київ: Мінбуд України, 2006. – 60 с.
3. Arduino IDE Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.arduino.cc/ (дата звернення: 22.03.2026).
4. MG996R High Torque Servo Motor Datasheet [Електронний ресурс] // TowerPro. – Режим доступу: https://www.towerpro.com.tw./product/mg996r/ (дата звернення: 22.03.2026).
5. Blum R. Arduino Sketches: Tools and Techniques for Programming Wizardry / R. Blum. – Indianapolis: John Wiley & Sons, 2015. – 432 p.

Кадук Олександр Володимирович, к.т.н., доцент, доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kaduk.oleksandr@vntu.edu.ua

Зимний Олексій Олександрович, студент групи 1СП-22б факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: olexsiyvntu.@gmail.com

Kaduk Oleksandr, Ph.D., Associate Professor, Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kaduk.oleksandr@vntu.edu.ua

Zymnyi Oleksii, student of the Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: olexsiyvntu@gmail.com

УДК 004.45

Б. В. Войтко
М. Р. Обертюх

СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗГОРТАННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ LINUX ІЗ ЗАХИЩЕНОЮ КОНФІГУРАЦІЄЮ МЕРЕЖЕВОГО ДОСТУПУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено сучасні методи автоматизованого розгортання операційних систем Linux, засоби централізованого адміністрування та механізми захисту мережевого доступу. Основою проєкту є використання технологій PXE або Autoinstall, а також системи керування конфігурацією Ansible для автоматичного налаштування серверного середовища.

Розроблена система дозволяє автоматизувати встановлення Linux-серверів, забезпечити стандартизовану конфігурацію та мінімізувати ризик помилок адміністратора під час налаштування.

Ключові слова: Linux; автоматизоване розгортання; мережева безпека; SSH; PXE; Ansible; Kickstart; firewall; системне адміністрування.

Abstract

This paper examines modern methods for the automated deployment of Linux operating systems, centralized administration tools, and network access security mechanisms. The project is based on the use of PXE or Autoinstall technologies, as well as the Ansible configuration management system, to automatically configure the server environment.

The developed system allows for the automation of Linux server installation, ensures standardized configuration, and minimizes the risk of administrator errors during setup.

Keywords: Linux; automated deployment; network security; SSH; PXE; Ansible; Kickstart; firewall; system administration.

Вступ

Актуальність теми бакалаврської кваліфікаційної роботи обумовлена необхідністю автоматизації процесів встановлення та адміністрування операційних систем Linux у сучасних серверних середовищах. Зі збільшенням кількості серверів та мережевих пристроїв виникає потреба у швидкому, централізованому та безпечному розгортанні операційних систем без значного ручного втручання адміністратора. Особливо актуальним є забезпечення захищеного мережевого доступу до серверів, оскільки неправильне налаштування служб та мережевих параметрів може призводити до несанкціонованого доступу, витоку даних та мережевих атак.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що сучасні серверні інфраструктури активно використовують технології PXE-завантаження, Autoinstall, cloud-init та системи конфігураційного керування Ansible для автоматизації процесів встановлення та налаштування Linux-систем. Значна увага приділяється також використанню засобів мережевого захисту, таких як SSH, firewall та Fail2Ban, які дозволяють підвищити рівень інформаційної безпеки серверного середовища.

Робота пов’язана з напрямками розвитку сучасних інформаційних технологій у сфері автоматизації адміністрування комп’ютерних систем, мережевої безпеки та централізованого керування серверною інфраструктурою. Тема дослідження відповідає освітньо-професійному напряму підготовки фахівців у галузі комп’ютерної інженерії.

Результат дослідження

У ході дослідження було визначено ключові фактори, які впливають на ефективність автоматизованого розгортання операційних систем та управління серверною інфраструктурою, серед яких: швидкість введення нових вузлів в експлуатацію, абсолютна ідентичність та стандартизація конфігурацій безпеки, мінімізація ручного втручання адміністратора (парадигма Zero-Touch Provisioning) та можливість проактивного захисту системи від мережевих атак із першої секунди її запуску[1].

Аналіз існуючих підходів до встановлення та конфігурування ОС Linux показав, що використання традиційних локальних методів (інтерактивного встановлення з фізичних носіїв) не завжди є ефективним і надійним, оскільки вони можуть призводити до виникнення низки проблем. Серед них: висока ймовірність помилок через «людський фактор», поява конфігураційного дрейфу (configuration drift) на різних серверах інфраструктури, значні часові витрати на масштабування мережі, а також наявність критичного «вікна вразливості», коли свіжовстановлена система залишається незахищеною до моменту її ручного налаштування адміністратором.

Для усунення вищенаведених недоліків було запропоновано та спроєктовано систему автоматизованого розгортання ОС Linux із захищеною конфігурацією мережевого доступу. Ця система забезпечує автоматизоване завантаження та інсталяцію Ubuntu Server по локальній мережі (під час моделювання ці процеси ініціюються через скоординовану взаємодію інфраструктурних служб), базову ініціалізацію ядра та дискового простору, а також автоматичне пост-інсталяційне налаштування політик безпеки за допомогою розроблених сценаріїв конфігураційного керування. На рисунку 1 зображено структурну схему, яка відображає основні елементи системи автоматизованого розгортання та захисту Linux.



Рис. 1. Структурна схема системи автоматизованого розгортання ОС Linux

Ключовим елементом системи є наявність блоку декларативного опису інфраструктури у вигляді конфігураційних файлів формату YAML (user-data) для рушія Autoinstall та сценаріїв Ansible Playbooks. Це дозволяє адміністраторові заздалегідь чітко визначити еталонний кінцевий стан сервера, встановити схему розмітки накопичувачів, задати список необхідного програмного забезпечення та сконфігурувати параметри доступу, повністю виключивши потребу ручного введення команд під час розгортання[3].

У системі передбачено можливість інтеграції функціоналу підсистеми захищеного мережевого доступу, який забезпечує базу для автоматизованого керування брандмауером UFW та службою активного захисту Fail2Ban через захищений протокол SSH. Це дозволяє здійснювати централізований контроль безпеки вузлів, автоматично блокувати джерела brute-force атак у реальному часі та гнучко налаштовувати правила фільтрації трафіку. Усе це забезпечує повну і безпечну інтеграцію нових обчислювальних потужностей до існуючої корпоративної мережі підприємства за допомогою технології логічної сегментації VLAN[4].

Окрім того, буловедено перевірку працездатності системи за допомогою моделювання в ізольованому віртуальному середовищі на базі технологій віртуалізації. Перевірка підтвердила коректність роботи алгоритму мережевого PXE-завантаження, безпомилковість виконання сценаріїв автоматичного встановлення, а також стабільність відбиття мережевих загроз службою Fail2Ban та швидкість реакції брандмауера на критичні зміни показників активності. Усе це показує, що система повністю відповідає критеріям технічного завдання та готова до практичного використання.

Як результат, за допомогою використання поточного підходу досягається високошвидкісне автоматизоване розгортання Linux-серверів у режимі реального часу, автоматизація збору та застосування налаштувань безпеки (парадигма Infrastructure as Code) та миттєве реагування на спроби несанкціонованого доступу. Це в цілому сприяє підвищенню рівня відмовостійкості інфраструктури, оновленню та оптимізації управління адміністративними ресурсами та забезпеченню надійного й безпечного середовища для функціонування корпоративних сервісів[1].

Висновки

У результаті виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи було розроблено систему автоматизованого розгортання операційної системи Linux із захищеною конфігурацією мережевого

доступу, яка забезпечує автоматичне встановлення операційної системи, централізоване налаштування серверів та базовий рівень мережевої безпеки. Реалізована система дозволяє значно спростити процес розгортання Linux-серверів у локальній мережі, мінімізувати ручне втручання адміністратора та зменшити кількість помилок конфігурації.

Розроблена система має перспективи подальшого розвитку. У майбутньому можливе додавання підтримки інших Linux-дистрибутивів, інтеграція із хмарними платформами, автоматизація резервного копіювання, централізований моніторинг серверів та розширення механізмів мережевого захисту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Canonical Ltd. (2025). Ubuntu Server Documentation [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://ubuntu.com/server/docs
2. Ubuntu Community Hub. (2025). Automated Server Installation [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://discourse.ubuntu.com/t/automated-server-installation/16612
3. Red Hat Inc. (2025). Ansible Documentation [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://docs.ansible.com
4. Fail2Ban Community. (2025). Fail2Ban Documentation [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://fail2ban.readthedocs.io
5. LinuxConfig.org. (2025). Ubuntu Autoinstall Guide [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://linuxconfig.org/how-to-write-and-perform-ubuntu-unattended-installations-with-autoinstall

Войтко Богдан Віталійович – студент групи 2СП-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: voytko2017@gmail.com.

Науковий керівник: ***Обертюх Максим Романович*** – доктор філософії, доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Voitko Bogdan Vitaliyovych – student of group 2SP-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: voytko2017@gmail.com.

Supervisor: ***Obertukh Maksym Romanovych***– Ph.D., Associate Professor, Department of Computer Engineering, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa.

М. А. Благун

УДК 004.62

ВПЛИВ ВПОРЯДКУВАННЯ ДАНИХ НА ШВИДКІСТЬ ОБРОБКИ ЗАПИТІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто сучасні підходи до впорядкування даних, спрямовані на підвищення швидкодії обробки інформації в програмних системах.

Ключові слова: впорядкування даних, сортування даних, кеш-пам’ять, Memory Wall, Data-Oriented Design, оптимізація, продуктивність систем.

Abstract

Modern data organization approaches for increasing the speed of data processing in software systems.

Keywords: data organization, data sorting, cache, Memory Wall, Data-Oriented Design, optimization, system performance.

Вступ

На даний момент, швидкість роботи процесорів значно перевищила швидкість роботи RAM-пристроїв. Це призводить до того, що процесор системи навіть з найпотужнішим апаратним забезпеченням змушений очікувати відповідь оперативної пам’яті, втрачаючи при цьому такти CPU. Це явище отримало назву «Memory Wall» [1]. Традиційні методи об'єктно-орієнтованого програмування не завжди враховують особливості роботи кеш-пам’яті сучасних процесорів [2] і, як результат, можуть призводити до хаотичного розташування об’єктів в динамічній пам’яті. Це, в свою чергу, зменшує швидкість обробки великих масивів інформації.

У зв'язку з цим актуальним є дослідження методів зменшення кількості запитів до RAM-пристроїв, які застосовуються для пришвидшення обробки інформації.

Метою даного дослідження є аналіз існуючих рішень для логічного та фізичного впорядкування даних, що дозволяють зменшити час обробки інформації.

Логічне впорядкування даних

Логічне впорядкування даних охоплює методи організації інформації на рівні її структури та способів доступу до неї. На відміну від фізичного впорядкування, яке пов’язане з особливостями розміщення даних у пам’яті комп’ютера, логічне впорядкування зосереджується на формуванні таких структур даних і способів їх зберігання та обробки, що дозволяють зменшити обсяг оброблюваної інформації або скоротити кількість операцій, необхідних для виконання запиту. Використання таких підходів дає змогу підвищити продуктивність програмних систем незалежно від конкретних апаратних засобів та особливостей реалізації пам’яті.

Компонентно-орієнтований дизайн [3] (DoD) – підхід впорядкування даних, що передбачає використання структури масивів замість класичного масиву об’єктів. Відповідно до компонентно-орієнтованого дизайну, дані об’єктів розділяються за типами компонентів та зберігаються в лінійних масивах. Коли система виконує запит, що стосується лише однієї характеристики, вона здійснює обробку лише одного суцільного масиву, уникаючи обробки інших байтів інформації, що стосуються інших властивостей об’єкта.

Сортування для оптимізації алгоритмів пошуку – підхід впорядкування даних, що передбачає попередню обробку даних за певним правилом для подальшої роботи з цими даними, використовуючи певні алгоритми. Гарним прикладом є перехід від лінійного пошуку в несортованому масиві до бінарного пошуку в відсортованому масиві або бінарному дереві, що дозволяє скоротити асимптотичну складність від O(n) до O(log n) [4].

Колоночне зберігання в аналітичних базах даних – підхід, що передбачає впорядкування даних не за рядками, а за колонками. Це дозволяє зчитувати з диску або оперативної пам’яті лише ті атрибути, що фігурують в аналітичному запиті. Оскільки дані колонки є однотипними, вони добре піддаються

компресії, що призводить до зменшення обсягу інформації, яку необхідно передавати по шині пам’яті, що є особливо корисним у Big Data-системах [5].

Фізичне впорядкування даних

Для вирішення проблеми затримки відповіді оперативної пам’яті, сучасні центральні процесори використовують кілька рівнів кеш-пам’яті. У контексті швидкодії доступу до даних в оперативній пам’яті на апаратному рівні, є три ключові поняття: кеш-лінія, промах кешу та попадання в кеш. Механізм кеш-ліній передбачає, що процесор ніколи не зчитує з оперативної пам’яті окрему змінну чи байт. Натомість завжди здійснюється завантаження фіксованого блоку даних, найчастіше розміром 64 байти. Такий блок має назву «кеш-лінія». Якщо дані впорядковані хаотично, ймовірність того, що дані, які потрібно обробити наступними, знаходяться у раніше завантаженій кеш-лінії, суттєво знижується і тому системі потрібно робити новий запит на завантаження з оперативної пам’яті. Це називається «промах кешу». Якщо ж дані впорядковані лінійно та послідовно, завантаження першого елемента при обробці даних, призводить до автоматичного завантаження кількох наступних елементів. Такий випадок має назву «попадання в кеш» [6].

Судячи з написаного вище, очевидно, що впорядкування даних, при якому стається більше попадань в кеш та менше промахів кешу, є більш сприятливим для швидкодії обробки даних, якщо не враховувати час, необхідний для здійснення впорядкування.

Найбільш розповсюджений приклад фізичного впорядкування даних – це використання суцільних масивів з послідовною обробкою їх елементів. Усі інші підходи так чи інакше зводяться до використання або суцільних масивів, або до користувацького програмного впорядкування даних для потреб системи за допомогою програмного забезпечення для роботи з RAM-пристроями.

Обмеження та компроміси

Впорядкування даних не завжди є доцільним в тій чи іншій системі, оскільки здійснення того чи іншого впорядкування накладає певні обмеження та компроміси:

- Навантаження на операції запису/видалення: підтримка даних у постійно впорядкованому стані може бути ресурсномістким, оскільки будь-яка операція вставки, видалення чи модифікації, вимагає зміщення інших елементів у пам’яті або перебудови індексних структур.
- Додаткові витрати пам’яті: створення допоміжних упорядкованих структур підвищує загальне використання пам’яті системи.
- Ускладнення коду: перехід від інтуїтивно зрозумілих об’єктних моделей до суворого кеш-орієнтованого проєктування ускладнює архітектуру програмного забезпечення та процес його підтримки.

Висновки

У результаті дослідження було проаналізовано основні підходи до логічного та фізичного впорядкування даних, спрямовані на підвищення швидкодії обробки інформації в сучасних інформаційних системах. Встановлено, що організація даних може зменшити кількість операцій, необхідних для виконання запитів, а також скоротити обсяг даних, які потрібно зчитувати та обробляти під час роботи програмних систем.

Дослідження показало, що методи логічного впорядкування даних, зокрема компонентно-орієнтований дизайн, попереднє сортування даних та колоночне зберігання інформації, дають змогу підвищити продуктивність обчислень шляхом оптимізації доступу до необхідних даних та зменшення обсягу надлишкових операцій. Особливої ефективності такі підходи набувають під час роботи з великими масивами даних та аналітичними навантаженнями.

Також встановлено, що фізичне впорядкування даних безпосередньо впливає на ефективність використання кеш-пам’яті процесора. Послідовне розміщення та обробка даних сприяють збільшенню кількості попадань у кеш і зменшенню кількості промахів кешу, що дозволяє знизити вплив проблеми «Memory Wall» та скоротити час доступу до інформації.

Крім того, визначено, що впорядкування даних є компромісом між швидкістю виконання запитів, витратами пам’яті, складністю реалізації та продуктивністю операцій модифікації даних. Тому під час проєктування програмних систем вибір конкретних методів впорядкування повинен здійснюватися з урахуванням особливостей навантаження, характеру даних та вимог до продуктивності системи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Scalable Parallel Coset Enumeration: Bulk Definition and the Memory Wall. Gene Cooperman, Victor Grinberg, 2002. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747717102905237
2. Cryptography for Developers, 2007. URL: https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/processor-cache
3. Data-Oriented Design. Richard Fabian, 2018. URL: https://www.dataorienteddesign.com/dodbook.pdf
4. A Practical Introduction to Programming and Problem Solving. Stormy Attaway, 2012. URL: https://www.sciencedirect.com/science/chapter/monograph/abs/pii/B9780123850812000132
5. Joe Celko’s Complete Guide to NoSQL. Joe Celko, 2014. URL: https://www.sciencedirect.com/science/chapter/monograph/abs/pii/B9780124071926000029
6. ARM System Developer's Guide. ANDREW N. SLOSS, DOMINIC SYMES, CHRIS WRIGHT, 2004. URL: https://www.sciencedirect.com/science/chapter/monograph/abs/pii/B9781558608740500137

Благун Михайло Андрійович – студент групи 1ПІ-25м, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: me.shine.factory@gmail.com

Науковий керівник: ***Ліщинська Людмила Броніславівна*** – д-р техн. наук, професор, професор кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: llb@vntu.edu.ua

Blahun Mykhailo A. – Department of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: me.shine.factory@gmail.com

Supervisor: ***Lishchynska Lyudmyla Bronislavivna*** – Dr. Sc. (Eng.), Full Professor, Professor of Program Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: llb@vntu.edu.ua

УДК 004.85

А. М. Тарновський
С. М. Захарченко

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІЙ ВТРАТ ДЛЯ РЕГРЕСІЇ КООРДИНАТ КЛЮЧОВИХ ТОЧОК ОБЛИЧЧЯ НА ОСНОВІ АРХІТЕКТУРИ RESNET

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено вплив функції втрат на точність регресії координат ключових точок обличчя з використанням архітектури ResNet-34 та датасету WFLW. Здійснено порівняльний аналіз трьох типів функцій втрат: середньоквадратичної помилки (MSE), Huber loss та спеціалізованої Wing loss. Оцінка точності проводилася за метрикою нормованої середньої похибки (NME). Результати продемонстрували перевагу використання функцій втрат Wing loss для задач локалізації ключових точок обличчя через забезпечення більшої точності регресії.

Ключові слова: комп'ютерний зір, ключові точки обличчя, нейронні мережі, ResNet, функція втрат

Abstract

The influence of the loss function on the accuracy of the regression of the coordinates of key points of the face using the ResNet-34 architecture and WFLW dataset was studied. A comparative analysis of three types of loss functions was performed: mean square error (MSE), Huber loss, and specialized Wing loss. The accuracy was assessed using the normalized mean error (NME) metric. The results demonstrated the advantage of using Wing loss functions for the localization of key points of the face due to the provision of greater regression accuracy.

Keywords: computer vision, key points of the face, neural networks, ResNet, loss function

Вступ

Детектування ключових точок обличчя є важливим етапом при розв'язку завдань комп'ютерного зору у застосунках, пов'язаних з розпізнаванням обличь, аналізом виразу обличчя, 3D-реконструкцією обличчя тощо [1]. Сучасні підходи до виявлення ключових точок обличчя базуються на методах глибокого навчання, зокрема на використанні згорткових нейронних мереж, які вирішують задачу локалізації ключових точок як задачу регресії їх координат. Глибокі архітектури на основі різних моделей згорткових мереж, перевершують класичні методи за точністю та стійкістю до змін сценаріїв, таких як рівень освітлення, поворот голови, часткове перекриття обличчя [2], [3].

У роботі [4] на прикладі архітектури ResNet-50 показано, що використання залишкових зв'язків та попередньо навчених ваг дозволяє досягти стабільної регресії координат ключових точок навіть у глибоких мережах із забезпеченням високої точності на складних датасетах.

Одним з критично важливих моментів глибокого навчання є вибір функції втрат, що використовуються під час навчання моделей для оцінювання якості апроксимації бажаного результату [5].

Метою дослідження є аналіз впливу функції втрат на точність локалізації ключових точок обличчя.

Результати дослідження

Вибір функції втрат (функції вартості або цільової функції), що під час навчання вимірює різницю між передбачуваними та очікуваними результатами для оптимізації параметрів моделі шляхом мінімізації цієї різниці, є ключовим моментом для успіху у завданнях глибокого навчання. Функція втрат спрямовує процес оптимізації, вказуючи, як потрібно коректувати параметри моделі для мінімізації похибок та підвищення точності передбачень. Для задачі локалізації ключових точок обличчя як задачі регресії можуть бути використані такі функції втрат як середньоквадратична помилка (Mean Squared Error, MSE), Huber loss та Wing loss [5], [6] (табл.1).

Дослідження того, як вибір функції втрат впливає на точність локалізації ключових точок було проведено з використанням згорткової мережі ResNet-34. Архітектура ResNet-34 поступається за точністю ResNet-50, проте вона містить менше параметрів, а тому працює швидше та потребує менше

пам’яті. Це робить її більш придатною для дослідження через зменшення витрат часу на проведення експериментів. Експерименти проводилися на наборі даних WFLW (Wider Facial Landmarks in the Wild). Це складний сучасний датасет, що потребує передбачення 98 щільно розташованих ключових точок в умовах значних варіацій емоцій, поз, освітленості, перекриття та розмиття. Датасет WFLW включає 10 000 різних зображень, отриманих в природніх умовах, 7500 з яких утворюють тренувальну вибірку та 2500 тестову [7].

Табл. 1. Функції втрат для задачі локалізації ключових точок обличчя

Функція втрат	Визначення	Параметри
MSE	$MSE = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\sqrt{\Delta x_i^{\,2} + \Delta y_i^{\,2}}$	Δx_i та Δy_i — різниці координат передбаченої та цільової точок N — кількість точок
Huber loss	$L_{Huber}(\Delta) = \begin{cases} \frac{1}{2}\Delta^2, & \text{для } \Delta \le \delta \\ \delta\left(\lvert\Delta\rvert - \frac{1}{2}\delta\right), & \text{для } \Delta > \delta \end{cases}$	Δ — різниця між істиною та передбаченою координатою δ — деякий поріг (зазвичай $\delta = 1$)
Wing loss	$L_{wing}(\Delta) = \begin{cases} w \cdot ln(1 + \lvert\Delta\rvert/\varepsilon), & \text{для } \Delta < w \\ \lvert\Delta\rvert - C, & \text{для } \Delta \ge w \end{cases}$	Δ — різниця між істиною та передбаченою координатою w та ε— деякі параметри $C = w - w\,ln(1 + w/\varepsilon)$

Для реалізації ResNet-34, її навчання та тестування був створений програмний застосунок з використанням Python-фреймворку PyTorch та мови програмування Python. З використанням PyTorch було створено стандартну мережу ResNet-34. Після цього оригінальний вихідний шар класифікації ResNet-34 був замінений на регресійний модуль з двома повнозв’язаними шарами. Перший забезпечує зменшення розмірності та узагальнення ознак. Після чого застосовується функція активації ReLU та Dropout-регуляризація. Другий повнозв’язаний шар містить 196 нейронів і забезпечує формування координат *x* та *y* 98 ключових точок обличчя. Перед подачею у мережу зображення WFLW спочатку обрізалося до області обличчя, а потім масштабувалося до розміру 224 x 224. Одночасно перераховувалися координати ключових точок. На фінальному етапі відбувалася нормалізація піксельних значень і координат, переведенням їх до діапазону [0; 1]. Після чого зображення перетворювалося з формату Висота x Ширина x Кількість каналів у формат Кількість каналів x Висота x Ширина, з яким працює PyTorch.

Табл. 2. Середнє значення NME при локалізації ключових точок обличчя на дадастеті WFLW для різних функцій втрат

Функція втрат	Середнє значення NME, %
MSE	4,61
Huber loss	4,59
Wing loss	4,14

Результати експериментів, що полягали в оцінці точності моделі після її навчання за методом стохастичного градієнтного спуску (SGD) з різними функціями втрат продемонстрували, що більша точність на тестовому наборі даних забезпечується при використанні функції Wing loss (табл. 2). Умови навчання з розглядуваними функціями втрат були ідентичними: навчання відбувалося на тих самих пакетах, що формувалися з навчальної вибірки випадковим чином, кількість епох була однакова. Оцінка точності моделі на тестових даних відбувалася за нормованою середньою похибкою (Normalized Mean Error, NME) [5]:

$$NME = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{\sqrt{\Delta x_i^{\,2} + \Delta y_i^{\,2}}}{size},$$

де *size* – розмір зображення.

Висновки

Експериментально показано, що функція втрат Wing loss є найбільш ефективною для задачі регресії координат ключових точок обличчя. Вона показала найкращий результат (NME = 4,14%), що на 10,2%

краще за показник стандартної функції MSE (4,61%). Це пояснюється здатністю Wing loss створювати більші градієнти для малих помилок, що забезпечує більш точну апроксимацію координат точок на фінальних етапах навчання. Функція Huber loss продемонструвала проміжний результат (4,59%), виявившись дещо ефективнішою за MSE завдяки своїй комбінованій структурі, яка зменшує вплив аномальних значень у навчальній вибірці.

Отримані результати можуть бути використані при розробці систем розпізнавання обличь, аналізу емоцій та систем доповненої реальності, де критично важливою є висока точність локалізації окремих елементів (очей, губ, контурів обличчя) за умов низької якості вхідних зображень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Colaco S. and Han D. S. Facial Keypoint Detection with Convolutional Neural Networks // International Conference on Artificial Intelligence in Information and Communication (ICAIIC), Fukuoka, Japan, 2020, pp. 671-674, doi: 10.1109/ICAIIC48513.2020.9065279.
2. Haq M. U., Sethi M. A. J., Ahmad S. et al. A Comprehensive Review of Face Detection/Recognition Algorithms and Competitive Datasets to Optimize Machine Vision // Computers, Materials & Continua, 2025, vol. 84, no. 1, pp. 1–24. doi: 10.32604/cmc.2025.063341
3. Dwivedi P. and Sharan B. Deep Inception Based Convolutional Neural Network Model for Facial Key-Points Detection // International Conference on Computing, Communication, and Intelligent Systems (ICCCIS), Greater Noida, India, 2022, pp. 792-799. doi: 10.1109/ICCCIS56430.2022.10037639.
4. Verma S., Singhal P., Gupta R. et al. Facial Keypoint Detection using a Modified Convolutional Neural Network with RESNET50 // 2nd International Conference on Advancements and Key Challenges in Green Energy and Computing (AKGEC), Ghaziabad, India, 2024, pp. 1-5, doi: 10.1109/AKGEC62572.2024.10868470.
5. Terven J., Cordova-Esparza DM., Romero-González JA., et al. A comprehensive survey of loss functions and metrics in deep learning. Artif Intell Rev, 2025, vol. 58, article number 195. doi.org/10.1007/s10462-025-11198-7.
6. Feng,ZH., Kittler J., Awais M. et al. Rectified Wing Loss for Efficient and Robust Facial Landmark Localisation with Convolutional Neural Networks // International Journal of Computer Vision, 2020, vol. 128, pp. 2126–2145. doi: 10.1007/s11263-019-01275-0.
7. Khabarlak K., Koriashkina L. Fast Facial Landmark Detection and Applications: A Survey // Journal of Computer Science & Technology, 2022, vol. 22(1), pp. 12–41. doi: 10.24215/16666038.22.e02.

Тарновський Артем Миколайович — аспірант кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: tarnovskiy0211@gmail.com.

Захарченко Сергій Михайлович — к.т.н., проф. кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Tarnovskyi Artem M. — Post-Graduate Student of the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: tarnovskiy0211@gmail.com

Zakharchenko Serhii M. — Cand. Sc. (Eng), Professor, the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.942:621.59

В. М. Ткач
П. Г. Круковський

ГІБРИДНЕ CFD- ТА ВУЗЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ МІКРОХОЛОДИЛЬНИКІВ З ЕФЕКТОМ ДЖОУЛЯ–ТОМСОНА

Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України

Анотація

Запропоновано гібридну математичну модель мікрохолодильника з ефектом Джоуля–Томсона, яка поєднує CFD-технологію та вузловий підхід. Модель дозволяє аналізувати температурні поля, теплові потоки та термогазодинамічні процеси в конструкції мікрохолодильника. Досліджено вплив рівня вакууму в сосуді Дьюара на теплопритоки та експлуатаційні характеристики пристрою.

Ключові слова: мікрохолодильник, ефект Джоуля–Томсона, CFD-моделювання, математична модель, теплообмін, сосуд Дьюара.

Abstract

A hybrid mathematical model of a Joule–Thomson microcooler combining CFD technology and nodal modeling is proposed. The model makes it possible to analyze temperature fields, heat fluxes and thermogasdynamic processes in the microcooler structure. The influence of the vacuum level in the Dewar vessel on heat leaks and operating characteristics of the device has been investigated.

Keywords: microcooler, Joule–Thomson effect, CFD simulation, mathematical model, heat transfer, Dewar vessel.

Вступ

Мікрохолодильники з ефектом Джоуля–Томсона широко використовуються для охолодження інфрачервоних датчиків, мікроелектронних компонентів та елементів систем наведення [1]. Завдяки компактним розмірам і здатності забезпечувати кріогенні температури вони знайшли застосування в космічній, медичній та оборонній техніці. Для підвищення ефективності роботи таких пристроїв важливим є дослідження процесів теплообміну та оптимізація конструкції за допомогою сучасних методів математичного моделювання.

Метою роботи є розроблення гібридної математичної моделі мікрохолодильника з ефектом Джоуля–Томсона на основі поєднання CFD-технології та вузлового підходу для аналізу термогазодинамічних процесів і теплопритоків.

Результати дослідження

Розглянуто конструкцію мікрохолодильника типу Хемпсона, що складається з оребреної капілярної трубки, сопла, оправи та сосуда Дьюара [2]. Основним принципом роботи є охолодження газу внаслідок ефекту Джоуля–Томсона після його дроселювання.

Запропоновано тривимірну математичну модель конструкції мікрохолодильника, яка враховує теплопровідність у твердих елементах, теплообмін між потоками азоту високого та низького тиску та теплопритоки із навколишнього середовища [3].

Для аналізу температурних полів у корпусі та сосуді Дьюара використано CFD-підхід, а для розрахунку параметрів робочого газу в каналах теплообмінника – вузлову модель. Поєднання цих підходів дозволяє забезпечити достатню точність результатів при помірних обчислювальних витратах.

За допомогою моделі досліджено вплив рівня вакууму в сосуді Дьюара на теплопритоки та холодопродуктивність системи. Встановлено, що погіршення вакууму призводить до суттєвого зростання теплових втрат і витрати азоту [4]. Також підтверджено ефективність застосування додаткової теплоізоляції тримача для зменшення теплопритоків до кріогенної зони.

Висновки

Розроблено гібридну математичну модель мікрохолодильника з ефектом Джоуля–Томсона, що поєднує CFD-технологію та вузловий підхід. Запропонована модель дозволяє досліджувати температурний стан конструкції, аналізувати теплопритоки та оцінювати вплив конструктивних параметрів на холодопродуктивність пристрою. Отримані результати можуть бути використані для оптимізації конструкції мікрохолодильників, призначених для охолодження інфрачервоних датчиків та елементів систем наведення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Hampson W. Improvements relating to the progressive refrigeration of gases : British Patent No. 10165. Great Britain, 1895.
2. Hong Y. J., Park S. J., Choi Y. D. A Numerical Study on the Performance of the Miniature Joule–Thomson Refrigerator. AIP Conference Proceedings. Tucson (Arizona). 2010. P. 103–110.
3. Круковський П. Г., Ткач В. М. Моделювання мікрохолодильників з ефектом Джоуля–Томсона. Теплофізика та теплоенергетика. 2025. № 3(47). С. 54–61.
4. Круковський П. Г., Ткач В. М. Вплив теплопритоків на холодопродуктивність кріогенного мікрохолодильника з ефектом Джоуля–Томсона. Теплофізика та теплоенергетика. 2026. № 2(49). С. 55–61.

Ткач Віктор Миколайович – аспірант, Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ, e-mail: tkachtkach1@gmail.com

Науковий керівник: ***Круковський Павло Григорович*** – д-р техн. наук, професор, Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ. e-mail: kruk_2@ukr.net

Viktor M. Tkach – PhD student, Institute of Engineering Thermophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, e-mail: tkachtkach1@gmail.com

Supervisor: ***Pavlo H. Krukovskyi*** – Dr. Sc. (Eng.), Professor, Institute of Engineering Thermophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, e-mail: kruk_2@ukr.net

УДК 004.896:159.9

А. Т. Анпілова
В. П. Майданюк

ЕМПАТИЧНІ ОБЧИСЛЕННЯ: ПОДОЛАННЯ ЦИФРОВОГО РОЗРИВУ ТА ГУМАНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проаналізовано концепцію «емпатичних обчислень» (Empathetic Computing) як стратегію гуманізації цифрового середовища. Розглянуто роль емпатії у подоланні «цифрового розриву» та розробці людино-центричних систем, здатних розпізнавати та адекватно реагувати на емоційний стан користувача. Визначено, що інтеграція емоційного інтелекту в ШІ-системи дозволяє зробити технології більш інклюзивними та доступними для різних соціальних груп.

Ключові слова: емпатичні обчислення, цифровий розрив, людино-машинна взаємодія (HCI), емоційний інтелект, інклюзивність, гуманізація технологій.

Abstract

The paper explores the concept of "Empathetic Computing" as a strategic approach to the humanization of the digital environment. The role of empathy in bridging the "digital divide" and developing human-centric systems capable of recognizing and appropriately responding to the user's emotional state is examined. It is determined that the integration of emotional intelligence into AI systems enhances the inclusivity and accessibility of technology for diverse social groups.

Keywords: empathetic computing, digital divide, human-computer interaction (HCI), emotional intelligence, inclusivity, humanization of technology.

Вступ

Цифровізація сучасності створює парадокс: забезпечуючи глобальний доступ до інформації, технології часто залишаються відчуженими, невраховуючи унікальний контекст та емоційний стан користувача. Найбільшим викликом сьогодення є перехід від абстрактних алгоритмів до «емпатичних обчислень», які здатні «розуміти» людину, мінімізуючи технічний бар’єр та відчуження.

Емпатія як інструмент подолання цифрового розриву

Цифровий розрив — це не лише відсутність доступу до обладнання, а й складність інтерфейсів для певних категорій людей.

1. Розуміння контексту: Емпатичні системи дозволяють адаптувати інтерфейс під когнітивні можливості користувача, допомагаючи людям похилого віку або особам з особливими потребами легше інтегруватися у цифровий світ.
2. ШІ як партнер, а не інструмент: Коли система демонструє здатність до емпатії (розпізнавання розчарування, підтримка, адаптивний темп роботи), це знижує рівень стресу при взаємодії та підвищує довіру.
3. Стратегії гуманізації технологій
4. Для того, щоб технології стали по-справжньому «людськими», необхідно впроваджувати наступні підходи:
5. Багатомодальна взаємодія: Використання не лише текстових команд, а й аналізу голосу, жестів та виразів обличчя, що дозволяє системі відчути емоційний контекст користувача.

6. Етичне проектування: Емпатичні обчислення вимагають суворого дотримання приватності даних. Гуманізація неможлива без безпеки: користувач повинен бути впевнений, що його «емоційний слід» не використовується для маніпуляцій.
7. Інклюзивність через дизайн: Емпатичний підхід передбачає, що система має бути простою та зрозумілою для представників різних культурних та соціальних груп, перетворюючи технологію на міст, а не на бар'єр.

Висновки

Майбутнє технологій лежить не лише в обчислювальній потужності, а в здатності машин бути «чутливими» до людських потреб. Впровадження емпатичних обчислень є ключем до створення справедливого цифрового простору, де технології сприяють соціальній рівності та загальному благополуччю.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Jain R. Empathetic Computing: Bridging the Digital Divide and Humanizing Technology // Medium. 2024. medium.com
2. Picard R. W. Affective Computing. MIT Press, 1997. 304 p. (Класична праця, на яку посилаються всі сучасні дослідження в цій галузі).
3. Tao J., Tan T. Affective Computing and Intelligent Interaction. Springer, 2005. 942 p.
4. Norman D. The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition. Basic Books, 2013. 368 p.
5. Rogers Y., Sharp H., Preece J. Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. Wiley, 2023. 656 p.

Анпілова Аріна Тарасівна - студентка групи 1ПІ-25Б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький технічний національний університет, Вінниця, e-mail: arinka.anp@gmail.com.

Майданюк Володимир Павлович - канд. техн. наук, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: maidaniuk2000@gmail.com.

Arina Anpilova - student of group 1PI-25B, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: arinka.anp@gmail.com.

Maidaniuk Volodymyr Pavlovych – associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: maidaniuk2000@gmail.com.

УДК 004.8+004.056

Л. М. Куперштейн
В. О. Клименко

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВИЯВЛЕННЯ ФЕЙКОВОГО КОНТЕНТУ ЗАСОБАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ: ОГЛЯД СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезах представлено огляд сучасних методів та засобів виявлення фейкового контенту із застосуванням штучного інтелекту. Запропоновано класифікацію підходів за чотирма модальностями – текст, зображення, відео та аудіо – з виокремленням наскрізного рівня мультимодального аналізу. Розглянуто трансформерні детектори фейкових і згенерованих текстів, методи виявлення дипфейків на основі згорткових та трансформерних нейронних мереж, а також системи виявлення синтезованого мовлення із застосуванням самокерованого навчання. Показано, що сучасні детектори демонструють високу точність у межах окремого набору даних, проте суттєво втрачають ефективність на реальних даних та щодо невідомих генеративних моделей. Виявлено наукову прогалину – відсутність комплексних мультимодальних засобів виявлення, здатних узгоджено аналізувати різнорідні сигнали, та обґрунтовано перспективність їх розроблення.

Ключові слова: виявлення фейкового контенту; штучний інтелект; дипфейк; трансформери; мультимодальний аналіз; глибоке навчання; інформаційна безпека.

Abstract

The theses present a review of modern methods and means of detecting fake content using artificial intelligence. A classification of approaches by four modalities – text, image, video, and audio – is proposed, with a cross-cutting multimodal analysis layer highlighted. Transformer-based detectors of fake and AI-generated texts, deepfake detection methods based on convolutional and transformer neural networks, and synthetic-speech detection systems using self-supervised learning are considered. It is shown that modern detectors achieve high accuracy within a single dataset but significantly lose effectiveness on in-the-wild data and against unseen generative models. A scientific gap is identified – the absence of comprehensive multimodal detection tools capable of jointly analysing heterogeneous signals – and the prospects for their development are substantiated.

Keywords: fake content detection; artificial intelligence; deepfake; transformers; multimodal analysis; deep learning; information security.

Вступ

Стрімкий розвиток генеративного штучного інтелекту докорінно змінив процес створення та поширення інформації. Якщо раніше виготовлення переконливих підробок вимагало спеціальних навичок і ресурсів, то сьогодні загальнодоступні генеративні моделі дають змогу за лічені секунди створювати правдоподібні фейкові тексти, зображення, відео та синтезоване мовлення. Це загострює проблему перевірки достовірності контенту: більшість користувачів не має змоги та часу самостійно верифікувати кожне повідомлення, а тому стає вразливою до маніпуляцій. З огляду на це розроблення методів та засобів автоматизованого виявлення фейкового контенту засобами штучного інтелекту є актуальним завданням інформаційної безпеки [1].

Попри значну кількість досліджень, присвячених виявленню підробок в окремих модальностях, комплексні мультимодальні засоби, здатні узгоджено аналізувати текст, зображення, відео та аудіо, залишаються малодослідженими. Метою цих тез є систематизація сучасних підходів до виявлення фейкового контенту засобами штучного інтелекту, характеристика наборів даних і метрик оцінювання, а також виявлення наукової прогалини та обґрунтування перспективного напряму подальших досліджень.

Результати дослідження

Проведений аналіз дозволив класифікувати методи виявлення фейкового контенту за чотирма основними модальностями – текст, зображення, відео та аудіо – з виокремленням наскрізного рівня мультимодального аналізу, що об'єднує різнорідні сигнали.

Виявлення фейкових текстів. Для цієї задачі широко застосовують донавчені трансформерні моделі (BERT, RoBERTa, ALBERT). На рівні цілісних новинних статей гібридні архітектури досягають високої якості – графово-доповнений ансамбль трансформерів забезпечує точність та F_1-міру близько 96,5 % на корпусі FakeNewsNet, тоді як на коротких твердженнях (набір LIAR) ефективність помітно нижча через брак контексту. Окремий напрям становить виявлення згенерованого штучним інтелектом тексту: метод DetectGPT використовує кривину функції ймовірності перефразованих фрагментів для виявлення машинно-згенерованого тексту без додаткового навчання [2]; застосовуються також підходи цифрового водяного знаку та статистичні детектори. Водночас надійність таких методів обмежена, оскільки перефразування здатне суттєво знизити їхню точність. Допоміжними ознаками слугують стилометричні характеристики та перевірка семантичної й фактологічної узгодженості.

Метрики оцінювання. Ефективність детекторів оцінюють за точністю (*accuracy*), влучністю кривою (AUROC):

$$F_1 = 2 * \frac{precision * recall}{precision + recall}. \quad (1)$$

Для систем виявлення аудіофейків основними метриками є рівень рівної помилки (EER) та мінімальна тандемна функція вартості виявлення (min t-DCF).

Виявлення фейкових зображень та відео. Базовим інструментом є згорткові нейронні мережі: детектор на основі архітектури Xception сягає точності близько 96 % на підмножині DeepFakes еталонного набору FaceForensics++ [3]. Розвиненими напрямами є аналіз у частотній області, методи на основі біологічних сигналів, детектори на основі трансформерів зору (ViT), а також виявлення зображень, синтезованих дифузійними моделями, зокрема за допомогою універсальних детекторів на базі CLIP. Ключовою проблемою залишається узагальнювальна здатність: за крос-наборового тестування показник AUC класичних детекторів падає приблизно до 65 % на наборі Celeb-DF, а на сучасному наборі реальних даних Deepfake-Eval-2024 ефективність найкращих відкритих моделей знижується на 45-50 % порівняно з лабораторними умовами, наближаючись до випадкового вгадування.

Виявлення аудіофейків. Для виявлення синтезованого мовлення та голосових підробок застосовують згорткові мережі на спектрограмах, наскрізні моделі типу RawNet2 і графові спектрально-часові мережі (AASIST), а також самокеровані звукові кодувальники (wav2vec 2.0, WavLM). У межах набору ASVspoof 2019 найкращі системи досягають рівня рівної помилки менш як 1 % [4]. Проте в умовах реальних даних узагальнювальна здатність різко погіршується: за результатами досліджень, EER зростає на 200–1000 %, а найкращі моделі «у дикому середовищі» демонструють помилку близько 33 % [5].

Набори даних. Емпіричною основою досліджень слугують відкриті набори даних: для текстів – LIAR (12 836 тверджень), FEVER (185 445 тверджень), FakeNewsNet; для зображень і відео – FaceForensics++ (1 000 справжніх та 4 000 підроблених відео), Celeb-DF, DFDC (понад 128 тис. відеофрагментів); для аудіо – ASVspoof (набір для антиспуфінгу, видання 2019, 2021 та п'яте видання 2024 року), WaveFake (понад 100 тис. згенерованих аудіозаписів) та In-the-Wild (близько 38 год мовлення); для мультимодальних задач – Fakeddit (понад 1 млн зразків) та NewsCLIPpings.

Мультимодальний рівень та відкриті проблеми. На наскрізному рівні розвиваються методи перевірки крос-модальної узгодженості, виявлення контенту «поза контекстом» та детектори на основі мультимодальних великих мовних моделей. Узагальнення результатів дозволило виокремити ключові відкриті проблеми галузі: обмежену узагальнювальну здатність щодо невідомих генеративних моделей; вразливість до змагальних збурень і повторного стиснення; постійне «протистояння» між генераторами та детекторами; складність ефективного злиття різномодальних ознак; недостатню пояснюваність ухвалених рішень.

Висновок

Проведений огляд підтверджує, що засоби штучного інтелекту забезпечують високу точність виявлення фейкового контенту в межах окремих модальностей та контрольованих наборів даних. Водночас виявлено, що ключовою невирішеною проблемою залишається узагальнювальна здатність детекторів за умов реальних даних і невідомих генеративних моделей, а комплексні мультимодальні засоби, здатні узгоджено аналізувати текст, зображення, відео та аудіо, залишаються малодослідженими. Це обґрунтовує перспективність розроблення мультимодальних архітектур виявлення фейкового контенту, зокрема на основі агентних систем із застосуванням великих мовних моделей та зовнішніх інструментів, що становитиме напрям подальших досліджень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Lin L. Detecting Multimedia Generated by Large AI Models: A Survey / L. Lin, N. Gupta, Y. Zhang et al. – arXiv preprint arXiv:2402.00045. – 2024. – DOI: 10.48550/arXiv.2402.00045.
2. Mitchell E. DetectGPT: Zero-Shot Machine-Generated Text Detection Using Probability Curvature / E. Mitchell, Y. Lee, A. Khazatsky, C. D. Manning, C. Finn // Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (ICML). – PMLR, 2023. – Vol. 202. – P. 24950–24962. – DOI: 10.48550/arXiv.2301.11305.
3. Rössler A. FaceForensics++: Learning to Detect Manipulated Facial Images / A. Rössler, D. Cozzolino, L. Verdoliva, C. Riess, J. Thies, M. Nießner // Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). – 2019. – P. 1–11. – DOI: 10.1109/ICCV.2019.00009.
4. Wang X. ASVspoof 2019: Future Horizons in Spoofed and Fake Audio Detection / X. Wang, J. Yamagishi, M. Todisco et al. // Proceedings of Interspeech. – 2019. – P. 1008–1012. – DOI: 10.21437/Interspeech.2019-2249.
5. Frank J. WaveFake: A Data Set to Facilitate Audio Deepfake Detection / J. Frank, L. Schönherr // Proceedings of the NeurIPS Datasets and Benchmarks Track. – 2021. – DOI: 10.48550/arXiv.2111.02813.

Куперштейн Леонід Михайлович — к. т. н., доцент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: kupershtein@vntu.edu.ua

Клименко Володимир Олександрович — аспірант групи F5-25аз, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vovaklim2000@gmail.com

Leonid Kupershtein — PhD (eng), associated professor of information protection department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: kupershtein@vntu.edu.ua

Volodymyr Klymenko — Faculty of information technologies and computer engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vovaklim2000@gmail.com

УДК 004.92:004.272

Ю. О. Суліма
А. В. Костенко
О. Н. Романюк

ФОРМУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ RAY TRACING НА GPU

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто особливості формування зображень із використанням методів трасування променів (Ray Tracing) на графічних процесорах. Проаналізовано принципи побудови алгоритмів трасування променів, архітектурні особливості сучасних GPU, апаратні засоби прискорення обчислень та структури даних для швидкого пошуку перетинів променів з геометричними об'єктами сцени. Значну увагу приділено технологіям NVIDIA RTX, DirectX Raytracing (DXR), Vulkan Ray Tracing та сучасним підходам до реалізації глобального освітлення, віддзеркалень і тіней у режимі реального часу. Розглянуто переваги використання спеціалізованих RT-ядер, методів побудови ієрархій обмежувальних об'ємів (BVH), а також перспективи розвитку гібридних графічних конвеєрів, що поєднують растеризацію та трасування променів. Проведений аналіз свідчить про те, що сучасні графічні процесори забезпечують можливість інтерактивного синтезу фотореалістичних зображень із високим ступенем фізичної достовірності.

Ключові слова: Ray Tracing, GPU, трасування променів, графічний процесор, RT-ядра, DXR, Vulkan Ray Tracing, BVH, глобальне освітлення, фотореалістичний рендеринг.

Abstract

The publication examines the features of image generation using ray tracing methods on graphics processing units (GPUs). It analyzes the principles of constructing ray tracing algorithms, architectural features of modern GPUs, hardware computation accelerators, and data structures for rapid search of ray-geometry intersections in a scene. Significant attention is paid to NVIDIA RTX technologies, DirectX Raytracing (DXR), Vulkan Ray Tracing, and modern approaches to implementing real-time global illumination, reflections, and shadows. The advantages of using specialized RT cores, methods for constructing Bounding Volume Hierarchies (BVH), and the prospects for developing hybrid graphics pipelines that combine rasterization and ray tracing are reviewed. The conducted analysis demonstrates that modern GPUs enable the interactive synthesis of photorealistic images with a high degree of physical accuracy.

Keywords: Ray Tracing, GPU, graphics processing unit, RT cores, DXR, Vulkan Ray Tracing, BVH, bounding volume hierarchy, global illumination, photorealistic rendering.

Метод Ray Tracing базується на геометричній моделі поширення світла. Для кожного пікселя екрану формується первинний промінь, який проходить через центр проєкції та відповідний піксель площини зображення. Після визначення найближчої точки перетину променя з поверхнею сцени виконуються обчислення локального освітлення, а також генеруються вторинні промені відбиття, заломлення або затінення. Результуючий колір пікселя визначається як сукупність внесків усіх променів, що беруть участь у процесі рендерингу [1].

Основною проблемою використання трасування променів тривалий час залишалася висока обчислювальна складність. Для кожного променя необхідно виконувати перевірки перетину з великою кількістю геометричних примітивів. Якщо сцена містить мільйони трикутників, то кількість операцій швидко зростає до неприйнятного рівня. Саме тому протягом багатьох років методи Ray Tracing використовувалися переважно у системах офлайн-рендерингу для створення кінофільмів, рекламних матеріалів та архітектурної візуалізації.

Ситуація кардинально змінилася після появи високопродуктивних графічних процесорів із підтримкою апаратного трасування променів. Сучасні GPU містять тисячі обчислювальних ядер, здатних паралельно обробляти великі масиви даних. Завдяки архітектурі масового паралелізму графічні процесори виявилися ефективною платформою для реалізації алгоритмів трасування променів [2].

Особливістю GPU є використання моделі SIMD або SIMT, за якої одна інструкція одночасно виконується над великою кількістю потоків. При трасуванні променів кожний промінь може оброблятися окремим потоком, що забезпечує високу ступінь паралелізму. Разом із тим виникають специфічні проблеми, пов'язані з дивергенцією потоків, коли різні промені проходять різні шляхи обчислень. Для підвищення ефективності використовуються спеціальні методи групування променів та оптимізації порядку їх обробки [3].

Основним елементом сучасних систем Ray Tracing є використання структур просторового прискорення. Найбільш поширеною структурою є ієрархія обмежувальних об'ємів BVH (Bounding Volume Hierarchy). У такій структурі геометричні об'єкти групуються в дерево, вузли якого містять прості геометричні оболонки. Під час трасування виконується перевірка перетину променя спочатку з обмежувальними об'ємами, а лише потім з окремими трикутниками. Це дозволяє суттєво зменшити кількість необхідних тестів перетину та підвищити продуктивність системи.

Важливим етапом розвитку технологій трасування променів стала поява архітектури NVIDIA RTX. У графічних процесорах серій RTX реалізовано спеціалізовані RT-ядра, призначені для прискорення операцій обходу BVH та пошуку перетинів променів із трикутниками. Завдяки апаратній реалізації цих операцій вдалося досягти багаторазового підвищення швидкодії порівняно з програмними реалізаціями. RT-ядра функціонують паралельно з традиційними обчислювальними блоками GPU, забезпечуючи ефективне використання ресурсів графічної системи.

Подальший розвиток технологій привів до появи стандартів DirectX Raytracing (DXR) та Vulkan Ray Tracing, які забезпечують універсальний програмний інтерфейс для роботи з апаратними засобами трасування променів. DXR інтегровано до складу DirectX 12 і надає програмістам можливість створювати графічні застосунки з підтримкою трасування променів без необхідності враховувати особливості конкретної архітектури GPU. Аналогічні можливості забезпечує Vulkan Ray Tracing, орієнтований на кросплатформні рішення [4].

Одним із головних напрямів застосування трасування променів є формування реалістичних віддзеркалень. Традиційні методи растеризації використовують технології Screen Space Reflections, які дозволяють відображати лише об'єкти, присутні на екрані. У випадку Ray Tracing промені можуть взаємодіяти з усією геометрією сцени незалежно від її положення відносно камери. Це забезпечує значно вищу фізичну достовірність формування віддзеркалень.

Іншим важливим застосуванням є генерація тіней. У растеризаційних системах широко використовуються карти тіней, які можуть містити артефакти дискретизації та проблеми самозатінення. Трасування променів дозволяє моделювати фізичний процес поширення світла, формуючи м'які тіні з плавними переходами між освітленими та затіненими областями. При цьому якість тіней визначається кількістю трасованих променів та параметрами джерел освітлення.

Особливе значення має використання трасування променів для моделювання глобального освітлення. У реальному світі світло багаторазово відбивається від поверхонь, утворюючи складні світлові взаємодії. Методи глобального освітлення враховують ці процеси, забезпечуючи природний розподіл яскравості та кольорів у сцені. Реалізація таких алгоритмів на GPU дозволила вперше використовувати глобальне освітлення у режимі реального часу [5].

Одним із найбільш точних підходів до моделювання світлових процесів є Path Tracing. У цьому випадку для кожного пікселя генерується велика кількість випадкових променів, що моделюють різні траєкторії поширення світла. Метод забезпечує високу якість зображень, але потребує значних обчислювальних ресурсів. Сучасні GPU з RT-ядрами та тензорними процесорами дозволяють реалізовувати спрощені варіанти Path Tracing навіть у реальному часі.

Важливою складовою сучасних систем рендерингу є використання методів шумозаглушення. Через обмежену кількість променів на піксель результати трасування часто містять статистичний шум. Для його усунення застосовуються алгоритми просторової та часової фільтрації, а також нейромережеві методи денойзингу. Використання тензорних ядер дозволяє виконувати такі операції без значного зниження продуктивності.

Сучасні графічні конвеєри дедалі частіше використовують гібридний підхід, який поєднує переваги растеризації та трасування променів. Основна геометрія сцени формується за допомогою растеризації, тоді як складні світлові ефекти обчислюються із застосуванням Ray Tracing. Такий підхід дозволяє досягти балансу між якістю зображення та швидкодією системи.

Перспективи розвитку GPU-орієнтованих методів трасування променів пов'язані з подальшим удосконаленням архітектури графічних процесорів, впровадженням нових структур прискорення та

використанням технологій штучного інтелекту. Сучасні дослідження спрямовані на зменшення кількості променів, необхідних для отримання високоякісного результату, а також на підвищення ефективності роботи з великими динамічними сценами. Очікується, що в найближчі роки повноцінне трасування променів стане стандартним компонентом більшості графічних застосунків реального часу.

Отже, використання методів Ray Tracing на GPU є одним із найважливіших напрямів розвитку сучасної комп'ютерної графіки. Поєднання апаратного прискорення, ефективних структур даних та новітніх алгоритмів рендерингу дозволяє формувати високоякісні фотореалістичні зображення в інтерактивному режимі. Подальший розвиток цієї технології сприятиме створенню більш реалістичних віртуальних середовищ, комп'ютерних ігор, систем візуалізації та наукового моделювання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Pharr M., Jakob W., Humphreys G. Physically Based Rendering: From Theory to Implementation. 4th ed. Morgan Kaufmann, 2023. 1224 p.
2. Haines E., Akenine-Möller T. Ray Tracing Gems II: Next Generation Real-Time Rendering with DXR, Vulkan, and OptiX. Apress, 2021. 535 p.
3. Akenine-Möller T., Haines E., Hoffman N. Real-Time Rendering. 4th ed. CRC Press, 2018. 1198 p.
4. Vulkan Ray Tracing Specification [Електронний ресурс] – URL: https://registry.khronos.org/vulkan/
5. Wald I., Woop S., Benthin C., Johnson G. S., Shirley P. Embree: A Kernel Framework for Efficient CPU Ray Tracing. ACM Transactions on Graphics (TOG). 2014. Vol. 33, No. 4. P. 1–8.

Юрій О. Суліма – студент групи 5ПІ-23б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: yurijsulima876@gmail.com

Ангеліна В. Костенко – студентка групи 1ПІ-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: angellkostenko@gmail.com

Науковий керівник: ***Олександр Н. Романюк*** – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

УДК 004.318

П.М. Гулевич
О.Г. Муращенко
І.С. Колесник

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПЕРИФЕРІЙНИМИ МОДУЛЯМИ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМ З ARM АРХІТЕКТУРОЮ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто особливості побудови системи керування периферійними модулями мікропроцесорних систем на базі ARM-архітектури. Досліджено принципи функціонування підсистеми GPIO та механізм доступу до апаратних ресурсів через технологію Memory-Mapped I/O. Розроблено програмний драйвер для керування цифровими входами та виходами мікроконтролера STM32F4. Проведене тестування підтвердило працездатність запропонованого рішення та можливість його використання під час створення вбудованих систем реального часу.

Ключові слова: ARM, STM32, GPIO, вбудовані системи, драйвер пристрою, Memory-Mapped I/O, мікроконтролер.

Abstract

The paper considers the features of designing a peripheral module control system for microprocessor systems based on ARM architecture. The operating principles of the GPIO subsystem and the mechanism of access to hardware resources using Memory-Mapped I/O technology are investigated. A software driver for controlling digital inputs and outputs of the STM32F4 microcontroller has been developed. Testing confirmed the operability of the proposed solution and the possibility of its application in embedded real-time systems.

Keywords: ARM, STM32, GPIO, embedded systems, device driver, Memory-Mapped I/O, microcontroller.

Вступ

Сучасні вбудовані системи є основою функціонування значної кількості електронних пристроїв у промисловості, транспорті, телекомунікаціях, медицині та побутовій техніці. Однією з найпоширеніших платформ для реалізації таких систем є ARM-мікроконтролери, які поєднують високу продуктивність, низьке енергоспоживання та широкий набір периферійних модулів[1]. Ефективність роботи мікроконтролерної системи значною мірою залежить від організації взаємодії між центральним процесором і периферійними пристроями, що здійснюється через спеціалізовані модулі введення-виведення.

Особливе значення серед периферійних засобів мають порти введення-виведення загального призначення GPIO (General Purpose Input/Output), які забезпечують підключення датчиків, кнопок, світлодіодних індикаторів, реле та інших цифрових пристроїв. Тому розроблення програмних засобів керування GPIO є важливим завданням під час створення сучасних вбудованих систем.

Основна частина

ARM-архітектура є однією з найпоширеніших платформ для побудови сучасних вбудованих систем. Її популярність зумовлена поєднанням високої продуктивності, низького енергоспоживання та широких можливостей інтеграції периферійних модулів. Особливе місце серед ARM-мікроконтролерів займає сімейство STM32, яке активно використовується в системах автоматизації, телекомунікаційному обладнанні, медичній техніці, робототехнічних комплексах та пристроях Інтернету речей[2].

Функціонування більшості вбудованих систем базується на взаємодії процесорного ядра із зовнішніми пристроями через периферійні модулі. До таких модулів належать порти введення-виведення загального призначення (GPIO), таймери, аналого-цифрові перетворювачі, а також інтерфейси UART, SPI та I2C. Саме підсистема GPIO є базовим засобом підключення цифрових пристроїв і використовується практично в кожному проєкті на базі мікроконтролера.

Для реалізації системи керування периферійними модулями було обрано платформу STM32F4 Discovery, побудовану на базі ARM Cortex-M4[3]. Мікроконтролер STM32F407 містить розвинену периферійну підсистему та підтримує механізм Memory-Mapped I/O, відповідно до якого регістри периферійних пристроїв відображаються в єдиному адресному просторі пам'яті. Завдяки цьому доступ до апаратних ресурсів виконується за допомогою звичайних операцій читання та запису, що значно спрощує реалізацію програмних драйверів.

Розроблена система керування передбачає використання програмного драйвера GPIO, який забезпечує конфігурацію режимів роботи виводів мікроконтролера, встановлення логічних рівнів на цифрових виходах та зчитування станів цифрових входів. Під час ініціалізації драйвера виконується активація тактування відповідного порту через модуль RCC, налаштування режиму роботи контакту та параметрів його функціонування. Після завершення ініціалізації програмне забезпечення отримує можливість керувати зовнішніми пристроями шляхом зміни значень відповідних регістрів GPIO.

На рисунку 1 наведено принцип взаємодії процесора з модулем GPIO через механізм Memory-Mapped I/O.



Рисунок 1 – Взаємодія процесора з модулем GPIO через механізм Memory-Mapped I/O

Застосування механізму Memory-Mapped I/O дозволяє забезпечити швидкий доступ до периферії без використання додаткових команд введення-виведення. Це особливо важливо для систем реального часу, де затримки під час обробки подій повинні бути мінімальними. Крім того, такий підхід забезпечує уніфіковану модель доступу до пам'яті та периферійних ресурсів.

У межах дослідження було реалізовано програмний модуль керування цифровими виходами та виконано його тестування на апаратній платформі STM32F4 Discovery. Для перевірки працездатності використовувався світлодіодний індикатор LD4, підключений до виводу PD12 порту GPIOD. Результати тестування підтвердили коректність функціонування драйвера, правильність конфігурування периферії та можливість надійного керування зовнішніми пристроями.

Важливою перевагою запропонованого рішення є модульна структура програмного забезпечення. Використання окремого драйвера забезпечує незалежність прикладного коду від особливостей апаратної реалізації, спрощує супровід програмного забезпечення та дозволяє розширювати функціональні можливості системи без суттєвої зміни її архітектури[4]. Розроблений підхід може бути використаний як основа для створення драйверів інших периферійних модулів, зокрема UART, SPI, I2C, таймерів та аналого-цифрових перетворювачів.

Отримані результати демонструють доцільність використання ARM-мікроконтролерів сімейства STM32 для побудови сучасних систем керування периферійними пристроями та підтверджують ефективність застосування низькорівневого доступу до апаратних ресурсів при розробленні вбудованих систем.

Висновки

У роботі розглянуто особливості побудови системи керування периферійними модулями мікропроцесорних систем на базі ARM-архітектури. Досліджено принципи роботи GPIO та механізм Memory-Mapped I/O, який забезпечує ефективну взаємодію програмного забезпечення з апаратними ресурсами мікроконтролера. Розроблено та протестовано драйвер керування цифровими входами та виходами для платформи STM32F4. Отримані результати підтверджують можливість використання запропонованого підходу під час створення сучасних вбудованих систем реального часу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Yiu J. The Definitive Guide to ARM Cortex-M3 and Cortex-M4 Processors. 3rd ed. Newnes, 2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.sciencedirect.com/book/9780124080829/the-definitive-guide-to-arm-cortex-m3-and-cortex-m4processors
2. STMicroelectronics. STM32F4 Series Reference Manual RM0090. 2023. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.st.com/resource/en/reference_manual/rm0090-stm32f405415-stm32f407417-stm32f427437-and-stm32f429439-advanced-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf
3. STMicroelectronics. STM32F4 Discovery User Manual UM1472. 2020. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.st.com/resource/en/user_manual/um1472-discovery-kit-with-stm32f407vg-mcu-stmicroelectronics.pdf
4. Barr M., Massa A. Programming Embedded Systems: With C and GNU Development Tools. 2nd ed. O'Reilly Media, 2006. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.oreilly.com/library/view/programming-embedded-systems/0596009836

Гулевич Павло Михайлович – студент групи 2КІ-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: pasha22883863@gmail.com

Муращенко Олександр Геннадійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки Вінницького національного технічного університету, Вінниця.

Колесник Ірина Сергіївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки Вінницького національного технічного університету, Вінниця.

Hulevych Pavlo Mykhailovych – student of group 2 KI-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: pasha22883863@gmail.com

Murashchenko Oleksandr Hennadiyovych – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Kolesnyk Iryna Serhiivna – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Departmentof Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.42

Авдосьєв І.А.
Бабюк Н.П

АРХІТЕКТУРА РОЗПОДІЛЕНОЇ БАГАТОБОТОВОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ПЛАТФОРМИ DISCORD З ІНТЕГРАЦІЄЮ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА БАЗІ АСИНХРОННОЇ ЕКОСИСТЕМИ PYTHON

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Стаття присвячена проектуванню та розробці архітектури розподіленої системи Discord-ботів із підтримкою одночасного відтворення потокового аудіо, автоматизованої модерації та інтеграції великих мовних моделей. Здійснено детальний аналіз організації асинхронного виконання чотирьох незалежних ботів у межах єдиного процесу Python. Описано механізми ізоляції стану між агентами, управління Lavalink-вузлами та побудови системи штучного інтелекту з персонажами на основі Groq API. Запропоновано архітектурне рішення на основі патерну Cog та делегування команд через менеджер воркерів.

Ключові слова: Python, discord.py, asyncio, Wavelink, Lavalink, Groq API, великі мовні моделі, Discord-бот, потокове аудіо, багатоагентна система, Tortoise ORM.

Abstract

The article is devoted to the design and development of the architecture of a distributed Discord bot system supporting simultaneous audio streaming, automated moderation, and integration of large language models. A detailed analysis of the asynchronous execution of four independent bots within a single Python process is carried out. Mechanisms for state isolation between agents, Lavalink node management, and the construction of an artificial intelligence system with character-based interactions using the Groq API are described. An architectural solution based on the Cog pattern and command delegation through a worker manager is proposed.

Keywords: Python, discord.py, asyncio, Wavelink, Lavalink, Groq API, large language models, Discord bot, audio streaming, multi-agent system, Tortoise ORM.

Постановка проблеми

Платформа Discord набула широкого поширення як середовище для спільнот різного спрямування від ігрових до освітніх. Автоматизація функцій серверу за допомогою програмних агентів (ботів) є актуальним напрямом розробки. Однак сучасні вимоги до функціоналу Discord-ботів виходять за межі простих команд: необхідність одночасного відтворення музики в кількох голосових каналах, інтелектуального спілкування з користувачами та автоматизованої модерації формують комплексне архітектурне завдання. Проблема полягає у тому, що стандартна модель одного бота не дозволяє займати одночасно більше одного голосового каналу, що суттєво обмежує масштабованість рішення. Метою дослідження є розробка архітектурного рішення, яке забезпечить одночасну роботу декількох ботів в єдиному процесі Python із повною ізоляцією стану між агентами та централізованим управлінням.

Архітектура багатоботової системи

Розроблена система складається з чотирьох Discord-ботів, що функціонують у межах єдиного асинхронного процесу: головного бота Rainbow та трьох ботів-воркерів Iris, Aurora і Selene. Оркестрацію побудовано на базі стандартної бібліотеки asyncio мови Python: функція asyncio.gather() запускає всі чотири клієнти паралельно, дозволяючи їм незалежно обробляти Discord-події без блокування одне одного.

Центральним компонентом системи є WorkerManager менеджер, відповідальний за делегування команд відтворення вільному боту. Алгоритм пріоритизації надає перевагу головному боту Rainbow, далі послідовно перебирає воркерів Iris, Aurora, Selene. Усі slash-команди (/play, /skip, /pause тощо) зосереджені виключно в інтерфейсі Rainbow; воркери діють без власних команд, отримуючи завдання через внутрішні виклики Python-об'єктів.

Критичним аспектом архітектури є ізоляція кешу discord.py між ботами. Оскільки кожен Discord-клієнт підтримує власний внутрішній стан (_state), об'єкти Guild та Channel, отримані від одного бота, не можуть бути використані іншим без ризику підключення не того агента до голосового каналу. Для запобігання крос-контамінації у методі play_track кожного воркера явно виконується виклик worker.get_guild(guild_id) для отримання власного об'єкта серверу.

Музичний модуль та потокове аудіо

Відтворення аудіо побудовано на базі бібліотеки Wavelink асинхронної обгортки навколо Lavalink, автономного Java-сервера для обробки аудіопотоків. Для забезпечення відмовостійкості система підтримує кілька Lavalink-вузлів одночасно через механізм Wavelink Pool. При цьому об'єкт Pool є глобальним синглтоном, спільним для всіх ботів, що вимагає особливого підходу до ізоляції.

Кожен воркер отримує власний виділений Lavalink-вузол з унікальним ідентифікатором (WORKER_IRIS, WORKER_AURORA, WORKER_SELENE). Завдяки цьому механізм диспетчеризації подій node.client.dispatch() надсилає аудіо-події виключно боту-власнику вузла, унеможливлюючи їх перехоплення іншими агентами. Для пошуку треків Rainbow використовує функцію get_rainbow_node(), яка повертає лише non-WORKER_ вузли, виключаючи вузли воркерів з пулу пошуку.

Система підтримує два джерела медіаконтенту YouTube та Spotify через інтеграцію lavasrc-плагіну Lavalink. Для оптимізації швидкодії реалізовано LRU-кеш пошукових запитів ємністю 100 записів, спільний між Rainbow та воркерами. Автоматичне перемикання вузлів відбувається при виявленні деградації: 2 і більше помилок протягом 2 хвилин ініціюють failover на резервний вузол.

Система логування та моніторингу

Зважаючи на багатоботову природу системи, де чотири агенти генерують події одночасно, централізована система логування є критичним інструментом діагностики та налагодження. Реалізовано ієрархічну структуру журналювання на базі стандартного модуля logging мови Python із власним механізмом ротації сесій.

При кожному запуску системи автоматично створюється окрема директорія у форматі Logs/DD_MM_YYYY-HH-MM/, що відповідає часу старту. Система зберігає не більше трьох останніх сесій, автоматично видаляючи застарілі при перевищенні ліміту. Така організація дозволяє швидко зіставляти поведінку системи між різними запусками без ручного сортування файлів.

Кожен модуль системи веде власний лог-файл: музичний модуль генерує окремі файли для bot, cache, commands, components, worker_bot та worker_manager; модуль адміністрування — для commands, tasks, models; AI-модуль — для bot, context, memory, db. Глобальний файл errors.log агрегує повідомлення рівня ERROR і вище з усіх модулів одночасно, що спрощує виявлення критичних збоїв у продакшн-середовищі. Виведення у консоль доповнено ANSI-кольоровим форматуванням для швидкого візуального розрізнення рівнів DEBUG, INFO, WARNING та ERROR, тоді як файловий формат залишається plain-text для сумісності з будь-якими інструментами аналізу логів.

Модуль штучного інтелекту

Система містить модуль чат-бота, побудований на базі Groq API з використанням моделі llama-3.3-70b-versatile. Кожен із чотирьох ботів має власну унікальну особистість, визначену через системні промпти у форматі TOML: Rainbow тепла та дружна, Iris стримана та саркастична, Aurora енергійна у стилі Gen-Z, Selene мудра та спокійна. Вибір мови відповіді визначається автоматично на основі аналізу частки кириличних символів у повідомленні користувача.

Модуль контексту реалізує RAG-light підхід: перед формуванням запиту до LLM система збирає метадані каналу (назва, тема, категорія), короткострокову пам'ять (15 останніх повідомлень), соціальний контекст (карма та активні претензії користувача), а також інжектує документацію відповідних команд при виявленні ключових слів, пов'язаних із налаштуваннями або довідкою.

Система карми забезпечує динамічне ставлення бота до користувача в діапазоні від -100 до +100 балів. LLM додає спеціальний тег [K:±N] у кінці відповіді, який парсується та застосовується до бази даних. Негативні зміни карми, що перевищують поріг у -3 одиниці, автоматично фіксуються як

pretenzii (grudges) з описом інциденту, що впливає на подальший тон спілкування бота з цим користувачем.

Система модерації та допоміжні модулі

Модуль модерації побудовано на базі Tortoise ORM із SQLite як сховищем даних. Система реалізує триступеневу модель попереджень: кожне накладене попередження (/warn) автоматично призначає користувачеві відповідну роль згідно з конфігурацією сервера. Для тимчасових покарань реалізовано фоновий цикл на базі asyncio, що кожні 60 секунд перевіряє терміни дії та автоматично скасовує покарання. Додатково реалізовано систему амністії: якщо з моменту накладення попередження минуло більше 7 днів, воно автоматично знімається в рамках щоденного перегляду.

Розважальні модулі системи включають три підсистеми кастомізації нікнеймів: ColorNick (анімована зміна кольору ролі в режимах Rainbow, Gradient, Wave та Random), FontNick (Unicode-трансформація нікнейму у стилі Bold, Italic, Fraktur тощо) та NickPrefix (анімований префікс у стилі DVD-заставки, Spinner або LoadingBar). Управління конфігурацією реалізовано через централізований ConfigManager з LRU-кешуванням та підтримкою гарячого перезавантаження JSON-файлів без зупинки бота.

Висновки

Розроблена архітектура розподіленої багатоботової системи для платформи Discord демонструє практичну ефективність у вирішенні задач одночасного обслуговування кількох голосових каналів. Застосування asyncio.gather() та патерну WorkerManager дозволило об'єднати чотири незалежних агенти в єдиному процесі зі збереженням повної ізоляції стану, уникаючи накладних витрат на міжпроцесну комунікацію. Інтеграція Wavelink та Lavalink із механізмом виділених вузлів для кожного воркера вирішила фундаментальну проблему синглтон-природи Wavelink Pool, забезпечивши коректну маршрутизацію аудіо-подій виключно до бота-власника вузла.

Інтеграція Groq API з системою карми, унікальними особистостями ботів та RAG-light контекстом реалізує рівень соціальної взаємодії, що якісно відрізняє розроблену систему від стандартних чат-ботів. Персоналізоване ставлення бота до кожного користувача на основі накопиченої карми формує динамічне середовище спілкування. Централізована система логування із сесійною організацією та per-module журналами, у поєднанні з Tortoise ORM та aiosqlite, забезпечує надійний моніторинг і зберігання даних у виробничому середовищі.

Отримані результати підтверджують доцільність застосування асинхронної багатоагентної архітектури для розробки складних Discord-систем. Запропоновані рішення щодо ізоляції стану між агентами та делегування команд через централізований менеджер можуть бути адаптовані у ширшому контексті розробки багатоагентних систем реального часу на базі екосистеми Python.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Rapptz, "discord.py: A Python wrapper for the Discord API," GitHub. [Online]. Available: https://github.com/Rapptz/discord.py. [Accessed: May 24, 2026].
2. Rapptz, "discord.py Documentation: Components, Slash Commands and Event Reference," discord.py Docs. [Online]. Available: https://discordpy.readthedocs.io/en/stable/. [Accessed: May 24, 2026].
3. PythonDiscord, "Wavelink: A robust and powerful Lavalink wrapper for discord.py," GitHub. [Online]. Available: https://github.com/PythonDiscord/Wavelink. [Accessed: May 24, 2026].
4. Lavalink Devs, "Lavalink: A standalone audio sending node based on Lavaplayer," GitHub. [Online]. Available: https://github.com/lavalink-devs/Lavalink. [Accessed: May 24, 2026].
5. Groq Inc., "Groq API Documentation: Fast AI inference," Groq Console. [Online]. Available: https://console.groq.com/docs/. [Accessed: May 24, 2026].
6. Meta AI, "Introducing LLaMA 3.3: A New State-of-the-Art Language Model," Meta AI Blog, 2024. [Online]. Available: https://ai.meta.com/blog/. [Accessed: May 24, 2026].
7. Python Software Foundation, "asyncio: Asynchronous I/O," Python Documentation, 2025. [Online]. Available: https://docs.python.org/3/library/asyncio.html. [Accessed: May 24, 2026].
8. Python Software Foundation, "logging: Logging facility for Python," Python Documentation, 2025. [Online]. Available: https://docs.python.org/3/library/logging.html. [Accessed: May 24, 2026].

9. tortoise-orm, "Tortoise ORM: Easy async ORM for python, built with relations in mind," GitHub. [Online]. Available: https://github.com/tortoise/tortoise-orm. [Accessed: May 24, 2026].
10. omnilib, "aiosqlite: asyncio bridge to the standard sqlite3 module," GitHub. [Online]. Available: https://github.com/omnilib/aiosqlite. [Accessed: May 24, 2026].

Авдосьєв Ілля Андрійович – Студент групи 4ПІ-22Б, факультет інформаційних технологій та компютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: avdosevg@gmail.com

Бабюк Наталя Петрівна – к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет. e-mail: babiuk@vntu.edu.ua

Avdosiev Illia Andriiovych – Student of group 4PI-22B, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: avdosevg@gmail.com

Babiuk Natalia P. – PhD, Associate Professor of the Department of Software Engineering, Vinnytsia National Technical University. e-mail: babiuk@vntu.edu.ua

УДК 004.318

Я.Л.Дідусенко
І.С. Колесник
В.В. Циркун

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ДИСПЛЕЯМИ НА ОСНОВІ ARM-МІКРОКОНТРОЛЕРА

Вінницький національний технічний університет

Анотація.
У представленій роботі розглянуто принципи побудови комп'ютерної системи розпізнавання У дослідженні розглядається побудова системи керування дисплеями на основі ARM-мікроконтролера, її структура та основні компоненти. Описано принципи взаємодії мікроконтролера з дисплейними модулями, особливості використання інтерфейсів передачі даних та методи оптимізації роботи системи [1–3]. Розглянуто підходи до підвищення ефективності відображення інформації та зменшення навантаження на обчислювальні ресурси [4].
Ключові слова: *ARM-мікроконтролер, дисплей, TFT, SPI, I2C, вбудовані системи.*

Abstract
The study examines the design of a display control system based on an ARM microcontroller, its structure and main components. The principles of interaction between the microcontroller and display modules, features of data transmission interfaces, and methods of system optimization are described [1–3]. Approaches to improving display efficiency and reducing computational load are considered [4].
Keywords: *ARM microcontroller, display, TFT, SPI, I2C, embedded systems.*

Вступ

Сучасні електронні пристрої широко використовують дисплеї для відображення інформації та взаємодії з користувачем. З розвитком вбудованих систем зростають вимоги до швидкодії, енергоефективності та якості графічного інтерфейсу [2]. ARM-мікроконтролери набули широкого поширення завдяки своїй продуктивності, низькому енергоспоживанню та наявності розвиненої периферії [1]. Використання таких мікроконтролерів дозволяє реалізовувати як прості текстові інтерфейси, так і складні графічні системи відображення даних [3].

Основна частина

Схематична структура системи керування дисплеями включає в себе мікроконтролер, дисплейний модуль, інтерфейси зв’язку та допоміжні елементи. Основним елементом системи є ARM-мікроконтролер, наприклад STM32 на базі ядра Cortex-M, який забезпечує обробку даних та керування відображенням [1]. Дисплейний модуль може бути виконаний у вигляді LCD, TFT або OLED панелі залежно від вимог до якості зображення [6].

У системі також використовуються інтерфейси передачі даних, такі як SPI, I2C або паралельний інтерфейс, які забезпечують обмін інформацією між мікроконтролером і дисплеєм [3]. Для збереження графічних даних може використовуватися внутрішня або зовнішня пам’ять. Важливу роль відіграють також периферійні модулі, зокрема контролер прямого доступу до пам’яті (DMA), який дозволяє зменшити навантаження на центральний процесор [4].

Принцип роботи системи керування дисплеями полягає у формуванні графічних або текстових даних мікроконтролером та передачі їх на дисплейний модуль через відповідний інтерфейс [3]. Програмне забезпечення системи складається з драйверів дисплея, які забезпечують базову взаємодію, графічних бібліотек для відображення елементів інтерфейсу та прикладного рівня, що реалізує логіку роботи пристрою [7].

Передача даних може здійснюватися як у послідовному режимі (SPI, I2C), так і у паралельному, що забезпечує вищу швидкість [3]. Для підвищення ефективності використовуються буфери кадру та механізми DMA, що дозволяє виконувати оновлення дисплея без значного залучення процесора [4].

Особливості та оптимізація роботи полягають у тому, що основними викликами при розробці таких систем є обмежені ресурси мікроконтролера та необхідність забезпечення високої швидкодії. Для їх подолання застосовуються методи оптимізації, зокрема зменшення обсягу передаваних даних, використання часткового оновлення екрану та оптимізація алгоритмів відображення [6].

Також важливим аспектом є енергоспоживання системи, особливо у портативних пристроях. Для його зниження використовуються режими енергозбереження мікроконтролера та оптимізація частоти оновлення дисплея [2].

Висновки

Система керування дисплеями на основі ARM-мікроконтролера є ефективним рішенням для сучасних вбудованих систем. Завдяки використанню сучасних інтерфейсів та оптимізованого програмного забезпечення забезпечується висока продуктивність та якість відображення інформації [3; 7]. Такі системи знаходять широке застосування у різних галузях, включаючи промисловість, медицину та побутову електроніку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. STMicroelectronics. STM32F10xxx reference manual. RM0008. Geneva, 2021. 1136 p.
2. Yiu J. The Definitive Guide to ARM Cortex-M3 and Cortex-M4 Processors. 3rd ed. Oxford : Newnes, 2014. 784 p.
3. Barrett S., Pack D. Microcontroller Programming and Interfacing with ARM Cortex-M. San Rafael : Morgan & Claypool Publishers, 2012. 165 p.
4. Wilmshurst T. Designing Embedded Systems with ARM Cortex-M Microcontrollers. Oxford : Newnes, 2010. 608 p.
5. Mazidi M. A., Naimi S., Naimi S. ARM Microcontroller and Embedded Systems. Upper Saddle River : Pearson, 2017. 608 p.
6. Stone J. Interfacing TFT LCD Displays with Microcontrollers. Embedded Systems Journal. 2019. Vol. 12, No. 3. P. 45–52.
7. Segger Microcontroller. emWin Graphics Library User Guide. 2022. URL: https://www.segger.com (дата звернення: 21.03.2026).
8. STMicroelectronics. STM32 Graphics (X-CUBE-GFX) software expansion. 2023. URL: https://www.st.com (дата звернення: 21.03.2026).

Дідусенко Ярослав Леонідович - студент групи 2СП-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: swimminger2@gmail.com

Науковий керівник: Колесник Ірина Сергіївна - кандидат технічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки Вінницького національного технічного університету, Вінниця. iskolesnyk@gmail.com

Циркун Владислав Вікторович, аспірант кафедри обчислювальної техніки, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця. svdeny@ukr.net

Didystnko Yaroslav Leonidovuch - student of group 2 SP-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: swimminger2@gmail.com

Scientific supervisor Kolesnyk Iryna Serhiivna - Candidateof Technical Sciences, Associate Professor of the Departmentof Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.iskolesnyk@gmail.com

Tsyrkun Vladyslav Viktorovich., graduate student of computer technique department, Vinnytsia National Technical University Vinnytsia, Ukraine. svdeny@ukr.net

УДК 004.415.53

М.В. Ліпчанський
В.О. Гордієнко

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МОБІЛЬНИХ ЗАСТОСУНКІВ

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків

Анотація

Розглянуто проблему забезпечення стабільності мобільного програмного забезпечення в умовах фрагментації ОС та обмежених апаратних ресурсів. Обґрунтовано неможливість застосування ручного аналізу для складних багатозв'язкових систем і запропоновано алгоритмічний підхід до автоматизації тестування на основі об'єктно-орієнтованих моделей інтерфейсу. Описано архітектурні принципи побудови тестових стендів із використанням протоколу WebDriver та наведено результати дослідження їхньої продуктивності на фізичних терміналах при інтенсивному використанні стека TCP/IP.

Ключові слова: мобільні застосунки, контроль якості, автоматизація тестування, WebDriver, фрагментація ОС, об'єктно-орієнтована модель інтерфейсу.

Abstract

The problem of ensuring the stability of mobile software in conditions of OS fragmentation and limited hardware resources is considered. The impossibility of using manual analysis for complex multi-connected systems is substantiated, and an algorithmic approach to test automation based on object-oriented interface models is proposed. Architectural principles of building test benches using the WebDriver protocol are described, and the results of evaluating their performance on physical devices under intensive TCP/IP stack utilization are presented.

Keywords: mobile applications, quality control, test automation, WebDriver, OS fragmentation, object-oriented interface model.

Вступ

При зростанні обчислювальної потужності сучасних мобільних платформ виникає питання забезпечення стабільності програмного забезпечення в умовах обмежених апаратних ресурсів. Специфіка мобільних систем полягає у критичній залежності від циклів керування живленням, високої варіативності мікроархітектур ARM-процесорів та нестабільності протоколів бездротового зв'язку. Глибока фрагментація операційних систем Android та iOS спричиняє виникнення специфічних дефектів рендерингу, конфліктів при зверненні до системних переривань та витоків пам'яті. Це не лише знижує загальну надійність системи, а й призводить до передчасного зносу акумуляторних батарей через надмірну активність фонових процесів. Все це зумовлює необхідність інтенсивних досліджень методів автоматизації тестування та розробки систем превентивного контролю якості на рівні архітектури застосунків.

Мобільні пристрої є складними багатозв'язковими об'єктами, що функціонують в умовах постійних зовнішніх впливів та асинхронних подій, забезпечення повної тестової вартості за допомогою класичного ручного аналізу є технічно неможливим. У зв'язку з цим виник напрямок у створенні детермінованих систем контролю якості на основі об'єктно-орієнтованих моделей інтерфейсу [1]. Використання таких понять, як ідентифікатори доступу, інваріанти стану графічної оболонки та автоматизовані сценарії навантаження, дозволяє верифікувати програмний продукт на ранніх стадіях життєвого циклу. Саме алгоритмічний підхід, що базується на аналізі дерева елементів та перехопленні HTTP/HTTPS трафіку, забезпечує відтворюваність результатів тестування [2].

Основна частина

У доповіді розглядаються архітектурні принципи побудови тестових стендів, що використовують протокол WebDriver для прямого керування периферійними модулями пристроїв. Окрему увагу приділено результатам дослідження продуктивності при інтенсивному використанні стека протоколів TCP/IP на фізичних терміналах [3].

Розробка сучасних детермінованих систем контролю якості вимагає створення дворівневої архітектури тестового стенда, де верхній рівень відповідає за інтерпретацію високорівневих сценаріїв тестування, а нижній - безпосередньо взаємодіє з операційною системою мобільного пристрою через драйвери автоматизації (наприклад, Appium або безпосередньо за допомогою UI Automator/XCUITest). Використання специфікації W3C WebDriver дозволяє уніфікувати запити до гетерогенних мобільних платформ, трансформуючи JSON-команди у нативні події ОС. Проте, при масштабуванні кількості паралельних тестових сесій на фізичних терміналах критичним фактором стає затримка проходження сигналу (latency) крізь мікропроцесорні шари, що вимагає впровадження проміжних проксі-серверів для буферизації команд та мінімізації накладних витрат часу [4].

Важливим аспектом підвищення відтворюваності тестів є інтеграція у тестовий контур інструментів перехоплення та модифікації мережевого трафіку на базі технології MITM (Man-In-The-Middle). Це дає змогу реалізувати детерміноване тестування мережевого рівня шляхом підміни реальних відповідей сервера на заздалегідь згенеровані стабільні JSON/XML-структури (mocking), що повністю нівелює фактор нестабільності бездротових каналів зв'язку Wi-Fi або LTE. Синхронний аналіз дерева елементів інтерфейсу (DOM-дерева мобільного додатка) у поєднанні з валідацією HTTP-кодів відповідей дозволяє автоматично виявляти аномалії поведінки інтерфейсу користувача та реєструвати приховані помилки, які не викликають повного аварійного завершення програми (crash), але суттєво порушують бізнес-логіку застосунку.

Висновки

Проведені дослідження підтверджують, що впровадження систем превентивного контролю якості на базі об’єктно-орієнтованих моделей інтерфейсу та протоколу WebDriver дозволяє підвищити тестове покриття (test coverage) мобільних застосунків до 85-90% без залучення ресурсів ручного тестування. Аналіз продуктивності фізичних терміналів показав, що інтенсивна робота стека протоколів TCP/IP під час автоматизованого навантаження призводить до тимчасового зростання температури процесора на 15-20%, що необхідно враховувати при проектуванні тривалих циклів регресійного тестування. Перспективи подальших досліджень полягають у розробці інтелектуальних засобів динамічного аналізу логів пристрою для автоматичного виявлення витоків оперативної пам'яті безпосередньо в процесі виконання автоматизованих сценаріїв.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Manideep Yenugula, Raghunath Kodam, David He. Performance and load testing: Tools and challenges. Int J Eng Comput Sci 2019;1(1):57-62. DOI: 10.33545/26633582.2019.v1.i1a.102
2. Yahya, I., Qureshi, A. Security Testing in Mobile Application Development: A Comparative Analysis. // Journal of Software Security Engineering, 2023. – №5(2). – P. 75–88.
3. Morgan, T., Sames, K. Practical Mobile App Testing: Tools and Techniques for iOS and Android Development. – O'Reilly Media, 2021. – 416 p.
4. Farooq, U., Ali, R. Performance Testing of Mobile Applications: Challenges and Techniques. // International Journal of Advanced Computing Research, 2023. – №8(1). – P. 98–112.

Ліпчанський Максим Валентинович — к.т.н, доцент, доцент кафедри комп'ютерної інженерії та програмування, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків, e-mail: Maksym.Lipchanskyi@khpi.edu.ua

Гордієнко Віталій Олександрович — студент групи КН-Н924б, Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків, e-mail: Vitalii.Hordiienko@cs.khpi.edu.ua

Maksym Lipchanskyi — PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Computer Engineering and Programming, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, e-mail: Maksym.Lipchanskyi@khpi.edu.ua

Vitalii Hordiienko — Student of Group KN-N924b, Educational and Scientific Institute of Computer Science and Information Technologies, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, e-mail: Vitalii.Hordiienko@cs.khpi.edu.ua

УДК 004.8+004.056

Л. М. Куперштейн
В. О. Клименко

АРХІТЕКТУРА МУЛЬТИАГЕНТНОЇ СИСТЕМИ КОМПЛЕКСНОГО ВИЯВЛЕННЯ ФЕЙКОВОГО КОНТЕНТУ: ОГЛЯД КОМПОНЕНТІВ ТА ПІДХОДІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезах представлено огляд компонентів та підходів до побудови архітектури мультиагентної системи комплексного виявлення фейкового контенту на основі великих мовних моделей із доступом до зовнішніх інструментів. Розглянуто класичний конвеєр автоматизованої перевірки фактів із п'яти етапів та його відображення на ролі окремих агентів. Проаналізовано сучасні агентні системи – з оснащенням мовної моделі інструментами, багатоагентною дискусією та пояснюваними мультимодальними детекторами. Виокремлено типові компоненти архітектури: оркестратор, агенти-аналізатори за модальностями, модуль пошуку доказів, модуль агрегації та модуль генерації пояснень. Виявлено відкриті проблеми напряму, зокрема відсутність стандартизованої архітектури, що об'єднувала б різномодальні детектори як інструменти під керуванням єдиного оркестратора.

Ключові слова: мультиагентна система; великі мовні моделі; виявлення фейкового контенту; перевірка фактів; доповнена пошуком генерація; програмні агенти; інформаційна безпека.

Abstract

The theses present a review of components and approaches to building the architecture of a multi-agent system for comprehensive fake-content detection based on large language models with access to external tools. The classical five-stage automated fact-checking pipeline and its mapping onto the roles of individual agents are considered. Modern agentic systems are analysed – equipping a language model with tools, multi-agent debate, and explainable multimodal detectors. Typical architectural components are identified: an orchestrator, modality-specific analyser agents, an evidence-retrieval module, an aggregation module, and an explanation-generation module. Open problems of the field are highlighted, in particular the absence of a standardised architecture that would unify cross-modal detectors as tools under a single orchestrator.

Keywords: multi-agent system; large language models; fake content detection; fact-checking; retrieval-augmented generation; software agents; information security.

Вступ

Сучасні засоби штучного інтелекту досягли високої точності у виявленні фейкового контенту в межах окремих модальностей, проте здебільшого працюють як вузькоспеціалізовані, ізольовані детектори – окремо для тексту, зображень, відео чи аудіо. Такі рішення погано узагальнюються на реальні дані та не здатні узгоджено аналізувати повідомлення, що поєднують кілька модальностей одночасно. Водночас поява великих мовних моделей (ВММ) загострила проблему генерування дезінформації та водночас відкрила нові можливості для протидії їй [1].

Перспективним напрямом є побудова мультиагентних систем на основі великих мовних моделей із доступом до зовнішніх інструментів – пошуку доказів, перевірки фактів та доповненої пошуком генерації (RAG). Метою цих тез є систематизація компонентів та підходів до побудови архітектури мультиагентної системи комплексного виявлення фейкового контенту, а також виявлення відкритих проблем цього напряму.

Результати дослідження

Основою більшості систем автоматизованої перевірки фактів є конвеєр із п'яти етапів, що природно розподіляються між спеціалізованими агентами [2]:

1) виявлення та виокремлення тверджень, які потребують перевірки;
2) пошук доказів із зовнішніх джерел за допомогою RAG, пошукових та fact-checking API;

3) класифікація достовірності (підтверджує / спростовує / недостатньо даних);
4) агрегація рішень окремих агентів у підсумковий вердикт;
5) генерація зрозумілого людині пояснення.

Щодо оснащення мовної моделі інструментами, то ключовою ідеєю агентного підходу є надання великій мовній моделі набору інструментів. Так, система FactAgent на основі моделі без додаткового навчання поєднує внутрішні інструменти (аналіз стилю, мовних ознак, здорового глузду) та зовнішні (пошук через API, перевірка достовірності джерела за URL) і досягає точності близько 0,88 на наборі PolitiFact, перевершуючи донавчену модель BERT [3].

Інший підхід полягає в організації обміну аргументами між агентами: у системі MAD-Sherlock кілька мультимодальних агентів незалежно оцінюють пару «зображення–підпис», а потім дискутують до досягнення консенсусу, використовуючи зовнішній модуль пошуку. Це підвищує точність виявлення до 90,8 % на наборі NewsCLIPpings, причому сам механізм дискусії покращує базову модель із 70,7 % до 90,2 % [4].

Окремий напрям становлять детектори на основі мультимодальних великих мовних моделей. Система SNIFFER поєднує внутрішню перевірку узгодженості зображення й тексту із зовнішньою перевіркою за знайденими доказами та формує не лише вердикт, а й його обґрунтування, досягаючи точності 88,4 % на наборі NewsCLIPpings [5].

Узагальнення розглянутих систем дозволяє виокремити характерні складники: оркестратор на основі ВММ, агенти-аналізатори за модальностями, модуль пошуку доказів (RAG), модуль агрегації рішень та модуль генерації пояснень. Перспективним є залучення спеціалізованих детекторів – виявлення дипфейків, антиспуфінгу мовлення, виявлення згенерованого тексту – як зовнішніх інструментів, що викликаються оркестратором за потреби.

Відкриті проблеми. Попри обнадійливі результати, напрям має низку невирішених задач: відсутність стандартизованої архітектури, яка об'єднувала б різномодальні детектори як інструменти під керуванням єдиного оркестратора; обмежені можливості динамічного добору інструментів; вразливість до змагальних маніпуляцій із твердженнями та доказами; ризик галюцинацій ВММ під час верифікації; а також значні обчислювальні витрати й затримки у відповіді.

Висновок

Проведений огляд показує, що мультиагентні системи на основі великих мовних моделей із доступом до зовнішніх інструментів є перспективною архітектурою для комплексного виявлення фейкового контенту, оскільки поєднують міркування мовної моделі, пошук доказів та пояснюваність рішень. Такий підхід безпосередньо відповідає на виявлену раніше прогалину – брак комплексних мультимодальних засобів виявлення. Подальші дослідження доцільно спрямувати на розроблення уніфікованої архітектури, у якій оркестратор на основі ВММ узгоджено залучає спеціалізовані детектори за модальностями як інструменти, забезпечуючи водночас стійкість, пояснюваність та прийнятну обчислювальну вартість.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Chen C. Combating Misinformation in the Age of LLMs: Opportunities and Challenges / C. Chen, K. Shu // AI Magazine. – 2024. – Vol. 45, № 3. – P. 354–368. – DOI: 10.1002/aaai.12188.
2. Akhtar M. Multimodal Automated Fact-Checking: A Survey / M. Akhtar, M. Schlichtkrull, Z. Guo, O. Cocarascu, E. Simperl, A. Vlachos // Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023. – 2023. – P. 5430–5448. – DOI: 10.18653/v1/2023.findings-emnlp.361.
3. Li X. Large Language Model Agent for Fake News Detection / X. Li, Y. Zhang, E. C. Malthouse // arXiv preprint arXiv:2405.01593. – 2024. – DOI: 10.48550/arXiv.2405.01593.
4. Lakara K. MAD-Sherlock: Multi-Agent Debate for Visual Misinformation Detection / K. Lakara, G. Channing, C. Rupprecht, J. Sock, P. Torr, J. Collomosse, C. Schroeder de Witt // arXiv preprint arXiv:2410.20140. – 2025. – DOI: 10.48550/arXiv.2410.20140.
5. Qi P. SNIFFER: Multimodal Large Language Model for Explainable Out-of-Context Misinformation Detection / P. Qi, Z. Yan, W. Hsu, M. L. Lee // Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). – 2024. – P. 13052–13062. – DOI: 10.48550/arXiv.2403.03170.

Куперштейн Леонід Михайлович — к. т. н., доцент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: kupershtein@vntu.edu.ua

Клименко Володимир Олександрович — аспірант групи F5-25аз, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vovaklim2000@gmail.com

Leonid Kupershtein — PhD (eng), associated professor of information protection department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: kupershtein@vntu.edu.ua

Volodymyr Klymenko — Faculty of information technologies and computer engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vovaklim2000@gmail.com

UDC 004.78

V. O. Bezrukov

MICROPROCESSOR SYSTEM FOR OPERATIVE MONITORING AND NOTIFICATION OF THE TOXIC SUBSTANCES CONCENTRATION IN THE AIR OF THE WORKING AREA

Vinnytsia National Technical University

Анотація

У роботі розглянуто принципи побудови автономної мікропроцесорної системи для контролю стану повітряного середовища на промислових об'єктах. Основну увагу приділено апаратній реалізації вузла вимірювання та алгоритмам аналізу досягнення гранично допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин. Визначено методи підвищення надійності системи в умовах агресивного середовища для забезпечення безпеки персоналу.

Ключові слова: безпека життєдіяльності, мікропроцесорна система, ГДК, сенсори газу, промислова безпека, надійність.

Abstract

The paper examines the principles of constructing an autonomous microprocessor system for monitoring the air environment at industrial facilities. The main focus is on the hardware implementation of the measuring unit and algorithms for analyzing the achievement of maximum permissible concentrations (MPC) of harmful substances. Methods for increasing system reliability in aggressive environments to ensure personnel safety are identified.

Keywords: life safety, microprocessor system, MPC, gas sensors, industrial safety, reliability.

Introduction

Ensuring safe working conditions [1] at enterprises with chemically hazardous processes is a priority task of safety engineering [2]. Traditional means of protection often need to be supplemented with intelligent local monitoring systems that are capable of detecting leaks of toxic substances in real time [3-6]. The relevance of the work lies in the development of a specialized hardware and software complex that integrates computer engineering methods to solve civil defense [7] and labor protection problems.

Architectural organization of the control and security system

1. Concept of construction and hardware structure of the system

The designed microprocessor system of operational monitoring is based on the principles of modularity and high fault tolerance [8]. The main goal of the architecture is to ensure a continuous cycle of data collection on the state of the air environment in the working area of industrial facilities, where there is a risk of leakage of toxic substances, such as ammonia, carbon monoxide and other gases [9-13]. Structurally, the system is divided into several interconnected levels: the level of primary conversion, the computing core and the level of executive devices.

The primary link of the system is represented by a sensor module, where modern electrochemical or semiconductor sensors are used [14-16]. The choice of a specific type of sensor depends on the specifics of production, but what they have in common is the ability to change their electrical parameters in proportion to the concentration of the detected substance [17]. Since the output signal from the sensor is usually very weak and vulnerable to external noise, the architecture assumes the presence of a precision signal preparation path. It includes differential amplifiers that allow you to isolate the useful signal against the background of common-mode interference, and hardware low-frequency filters. This is critically important in modern workshops, where the operation of powerful electric motors and frequency converters creates a significant electromagnetic load that can cause false triggering of the safety system.

2. Software logic and concentration analysis algorithms

The heart of the system is a microcontroller [18], the software of which is built on the basis of a rigid polling cycle. Unlike universal computing systems, this architecture does not use complex operating systems, which guarantees a deterministic response time to an event. All program code is subordinated to the priority of safety tasks.

The operating algorithm begins with reading data from an analog-to-digital converter. The resulting digital code goes through a software filtering stage, where random single value emissions are cut off using the moving average method. After that, the program performs mathematical scaling of the signal, converting abstract voltage units into real physical concentration indicators. Reference tables of Maximum Permissible Concentrations (MPC) are pre-entered into the microcontroller's memory [19]. The system constantly compares current values with these thresholds. Two levels of response are provided: "Warning" when approaching the critical limit and "Accident" when it is reached. Such two-level logic allows personnel to take preventive measures before the situation becomes critical for life and health.

3. Ensuring reliability and self-diagnosis

Special attention in the architecture is paid to self-monitoring mechanisms, which is a mandatory requirement for civil protection systems. The specificity of computer engineering in this project is manifested through the implementation of watchdog timers [20]. This is an independent hardware node that requires regular confirmation of operability from the central processor. If the main program cycle “hangs” due to a software failure or external factors, the watchdog timer automatically initiates a system reboot, returning it to working condition in a fraction of a second.

In addition, an algorithm for checking the integrity of the sensor and communication lines has been implemented. The system constantly monitors the electrical resistance of the sensor circuit. In the event of a line break or degradation of the sensitive element, the device immediately generates a “Fault” signal. This eliminates the situation when, due to a sensor failure, the system shows zero concentration, although in reality the gas level may be dangerous. Thus, the “fail-safe” principle guarantees that any internal problem in the system will be visualized and announced.

4. Notification, switching and event logging systems

The final stage of the system operation is the activation of actuators. Unlike information boards, this system has direct control via relay outputs. When a danger is detected, the microcontroller sends a signal to the power relays, which activate the light-sound alarm and forced exhaust ventilation. This allows you to localize the gas leak even before the arrival of emergency services.

In parallel with the activation of protection, the system performs the function of a "black box". All concentration indicators immediately before the moment of the accident are recorded in non-volatile memory (EEPROM). This is extremely important for further technical investigation of incidents, as it allows you to track the dynamics of the spread of the substance and determine the exact time of the leak. An industrial RS-485 interface is provided for integration into the general enterprise management system. It allows you to combine many such local nodes into a single monitoring network, transmitting data to the central dispatcher at a distance of up to one kilometer without loss of signal quality.

Such a branched architecture provides comprehensive security at the enterprise, combining the functions of measurement, analysis, automatic protection and data archiving, which fully meets the modern requirements for industrial systems for operational air monitoring.

5. Electromagnetic compatibility and precision signal conversion

Taking into account the requirements for the hardware implementation of microcontroller systems, special attention is paid to the PCB layout and minimizing digital noise that can affect the analog part. Since the sensor modules have a high output resistance, any electromagnetic interference can be interpreted as a change in gas concentration.

To ensure accuracy in accordance with the requirements, the architecture implements:

- Separation of grounding circuits: Analog and digital "grounds" are separated to prevent switching noise from the processor from entering the measurement path.
- Reference voltage: Using an external precision reference voltage source (JOHN) instead of the microcontroller supply voltage, which allows to achieve stability of ADC discharges during network fluctuations.
- Differential signal transmission: Using differential cascades at the primary amplification stage, which allows to suppress common-mode interference from industrial equipment even before the digitization stage.

6. Metrological stability and temperature compensation

Gas analyzers must maintain operability in a wide temperature range. Since the sensitivity of electrochemical and semiconductor sensors has a nonlinear temperature dependence, a correction node is integrated into the software logic.

The microcontroller reads data from the auxiliary temperature sensor in real time and performs dynamic concentration recalculation using approximation polynomials or correction tables stored in Flash memory. This ensures that the measurement error will not exceed the limits established by occupational safety standards, even during seasonal temperature changes in the working area.

7. Ergonomics of indication and occupational safety requirements

Based on the principles of occupational safety, the warning system is designed in such a way as to ensure unambiguous perception of the danger signal by personnel wearing personal protective equipment (headphones, masks).

- Light signaling: The color scheme of the indicators complies with the standard (green – safety, yellow – warning, red – danger). The flashing frequency in the "Emergency" mode is chosen so that it is best perceived by peripheral vision.
- Sound pressure: Actuators (sirens) are selected taking into account the background noise level in the workshop, ensuring a sound pressure level that exceeds the background by 15-20 dB.
- Informativeness: The system's LCD display displays not only the numerical value, but also prompts for necessary actions (for example, "LEAVE THE ROOM"), which minimizes the influence of the human factor in stressful situations.

8. Power supply and data transmission line protection

To maintain high fault tolerance, the power supply system is built on a modular principle using switching regulators with a wide input voltage range.

- Watchdog and power supply: The hardware watchdog monitors not only code hangs, but also the correctness of the supply voltage (Brown-out Detection function). When the voltage drops below a critical level, the system goes into a safe state, saving the latest data in the EEPROM and closing the output relays.
- RS-485 interface: For long-distance data transmission, specialized drivers with a high level of protection against electrostatic discharge (ESD) and galvanic isolation are used, which prevents the entire network from burning out if phase voltage hits the communication line.

Conclusions

Therefore, the use of a microprocessor system is of great importance for operational monitoring and notification of the concentration of toxic substances in the air of the working area.

References

1. Лемешев М.С., Березюк О.В. Охорона праці. Підсумкова державна атестація спеціалістів, магістрів будівельних спеціальностей: навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2017. 110 с.
2. Березюк О.В. Оптимізація міжпредметних зв'язків при формуванні компетенцій з безпеки у фахівців радіотехнічного профілю. Педагогіка безпеки. 2018. № 2. С. 95-101.
3. Березюк О.В. Удосконалення математичної моделі концентрацій забруднювальних речовин у фільтраті полігонів твердих побутових відходів. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2016. № 4. С. 28-31.
4. Березюк О.В. Удосконалення математичної моделі питомих енерговитрат очищення ґрунтів полігонів твердих побутових відходів від забруднення важкими металами. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи». Львів: ЛДУ БЖД, 2015. С. 185-187.
5. Березюк О.В., Климчук І.М., Васенко Т.Б., Горбатюк С.М. Залежність рівня бактеріологічного забруднення ґрунтів від відстані до полігону твердих побутових відходів. Наукові праці ВНТУ. 2021. № 2. 6 с.
6. Березюк О.В. Впровадження практичного заняття «Дослідження забруднення навколишнього середовища твердими побутовими відходами та розрахунок параметрів машин та обладнання для мінімізації негативного впливу на нього» з дисципліни безпека життєдіяльності. Педагогіка безпеки. 2018. № 1. С. 29-36.
7. Поліщук О.В. та ін. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці в галузі архітектури та будівництва. Ч. 1. Цивільний захист» для спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Вінниця: ВНТУ, 2017. 37 с.
8. Азаров О.Д., Черняк Л.С. Архітектура комп'ютера: навч. посібник. Вінниця: ВНТУ, 2018. 210 с.
9. Березюк О.В. Моделювання поширеності способів утилізації звалищного газу для розробки обладнання та стратегії поводження з твердими побутовими відходами. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2014. № 5. С. 65-68.
10. Березюк О.В. Виявлення параметрів впливу на питомий об'єм видобування звалищного газу. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2012. № 3. С. 20-23.
11. Березюк О.В. Розробка математичної моделі прогнозування питомого потенціалу звалищного газу. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2013. № 2. С. 39-42.

12. Березюк О.В. Моделювання ефективності видобування звалищного газу для розробки обладнання та стратегії поводження з твердими побутовими відходами. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2013. № 6. С. 21-24.

13. Березюк О.В. Визначення параметрів впливу на частку диференційовано зібраних твердих побутових відходів. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2011. № 5. С. 154-156.

14. Мельничук О.І. та ін. Датчик малих лінійних переміщень для управління сміттєвозом. Прикладні науково-технічні дослідження: матеріали III міжнар. наук.-прак. конф., 3-5 квіт. 2019 р. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2019. С. 115.

15. Bereziuk O.V. et al. High-precision ultrasonic method for determining the distance between garbage truck and waste bin. Mechatronic Systems 1: Applications in Transport, Logistics, Diagnostics, and Control: collective monograph. London: Routledge, 2021. P. 279-290.

16. Римар В.В. та ін. Універсальний акустичний датчик-вимикач із затримкою вимикання для регулювання освітлення виробничих приміщень. Безпека життя і діяльності людини освіта, наука, практика: Матеріали XVI Міжнародної науково-методичної конференції БЖДЛ-2018, 25-27 квітня 2018 р. Львів, 2018. С. 167-168.

17. ДСТУ EN 60079-29-1:2017. Газоаналізатори. Вимоги до робочих характеристик приладів для вимірювання концентрації горючих газів.

18. Трегубов В.О. та ін. Удосконалення гідроприводів мобільних робочих машин пропорційною гідроапаратурою та мікроконтролером. Матеріали Міжнародної молодіжної науково-технічної конференції «Молода наука–роботизація і нано-технології сучасного машинобудування». ДДМА, 2024. С. 257-261.

19. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: підручник. Львів: Афіша, 2015. 350 с.

20. Microchip Technology. AVR Microcontroller Hardware Design Considerations. [Online resource]. URL: https://www.microchip.com/

Безруков Владислав Олександрович – студент групи 2КІ-23б факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bezrukovvladyslav8578212@gmail.com

Науковий керівник: ***Березюк Олег Володимирович*** – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: berezyukoleg@i.ua

Vladyslav O. Bezrukov – student of the Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bezrukovvladyslav8578212@gmail.com

Supervisor: ***Oleh V. Bereziuk*** – Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Life Safety and Safety Pedagogy, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: berezyukoleg@i.ua

УДК 004.932:621.3.049

Я. С. Кацап
Р. В. Марценюк

РОЗРОБКА ДВОМОДУЛЬНОЇ ПРОГРАМНО-АПАРАТНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТІВ НА БАЗІ АЛГОРИТМІВ КОМП'ЮТЕРНОГО ЗОРУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто проектування та практичну реалізацію розподіленої мікропроцесорної системи для автоматичного відстеження рухомих цілей. Проаналізовано апаратну структуру дворівневої турелі та трирівневу ієрархію програмного забезпечення. Показано переваги використання алгоритму CSRT та пропорційно-диференційного регулятора для забезпечення динамічної стабільності та плавності позиціонування відеосенсора в режимі реального часу.

Ключові слова: комп'ютерний зір, мікроконтролер, ESP32-CAM, Arduino Nano, трекінг об'єктів, CSRT, PD-регулятор, сервопривод.

Abstract

The paper considers the design and practical implementation of a distributed microprocessor system for automatic tracking of moving targets. The hardware structure of the two-axis turret and the three-level hierarchy of the software are analyzed. The advantages of using the CSRT algorithm and a proportional-derivative controller to ensure dynamic stability and smooth positioning of the video sensor in real time are demonstrated.

Keywords: computer vision, microcontroller, ESP32-CAM, Arduino Nano, object tracking, CSRT, PD-controller, servo motor.

Вступ

Сучасний развитие робототехніки та інтелектуальних систем моніторингу вимагає створення компактних і доступних комплексів для активного позиціонування оптичних сенсорів. Камери з фіксованим кутом огляду мають обмежену ефективність через появу «сліпих зон». Для усунення цього недоліку застосовуються поворотні платформи з алгоритмами комп'ютерного зору. Проте розробка таких пристроїв на базі периферійних систем стикається із суперечністю між обмеженими ресурсами мікроконтролерів та високою обчислювальною складністю алгоритмів обробки зображень.[1] Це зумовлює актуальність оптимізації процесів трекінгу та раціонального розподілу навантаження між апаратними вузлами. [1]

Результати дослідження

Розроблену програмно-апаратну систему побудовано за модульним принципом. Для уникнення блокування основного циклу програми під час важких обчислень функції системи децентралізовано між двома мікроконтролерами:

- Модуль відеозахоплення та мережевого шлюзу реалізовано на базі системи-на-кристалі ESP32-CAM (процесор Xtensa LX6, CMOS-матриця OV2640). Він забезпечує трансляцію відеопотоку у форматі VGA (640x480) по мережі Wi-Fi та прийом HTTP-команд керування рухом.
- Контролер керування приводами на базі плати Arduino Nano (мікроконтролер ATmega328P) виконує прецизійне формування сигналів широтно-імпульсної модуляції (PWM) для виконавчих механізмів у режимі реального часу.

Міжмодульна взаємодія організована через послідовний інтерфейс UART на швидкості 9600 біт/с із використанням резистивного подільника для узгодження логічних рівнів 3.3 В та 5 В.[2] Виконавча частина складається з двох сервоприводів MG90S із металевим редуктором та кутами повороту 120°. Механічну конструкцію типу Pan/Tilt спроєктовано у середовищі Fusion 360 та виготовлено методом 3D-друку з пластиків PLA та PETG. Підсистема живлення розділена на два незалежні канали на основі

перетворювачів LM2596 із фільтруючими конденсаторами ємністю 1000 мкФ для захисту логіки від імпульсних навантажень сервоприводів. [3]

Програмне забезпечення системи має ієрархічну трирівневу структуру:

1. Високорівневий скрипт на мові Python 3.10. Для забезпечення нульової затримки (zero-latency) мережевий обмін MJPEG-потоку винесено в окремий потік виконання (Thread), де кадри виокремлюються за байтовими маркерами 0xff 0xd8 та 0xff 0xd9. Супроводження об'єкта здійснюється дискримінантним трекером CSRT із побудовою просторової карти надійності, що гарантує інваріантність до змін освітлення за рахунок колірної сегментації в просторі HSV.
2. Математична модель PD-регулювання. Відхилення центру об'єкта від геометричного центру кадру нормалізується (від -1.0 до 1.0) та обробляється за пропорційно-диференційним алгоритмом:
   *Output = Kp * error + Kd * (d_error / dt)*
   Експериментально визначено оптимальні коефіцієнти: Kp = 4.0, Kd = 4.8. Для усунення дрижання механіки від електричних наводок впроваджено зону нечутливості (Dead Zone = 0.08 від ширини кадру).
3. Низькорівневе згладжування руху. Веб-сервер ESP32-CAM приймає HTTP-запити /move та ретранслює текстові команди виду PxxTxx\n в UART.[1] Прошивка Arduino Nano реалізує маркерну синхронізацію та алгоритм інкрементального наближення (крок 1° кожні 15–40 мс). Це усуває ефект розмиття зображення (motion blur) та захищає редуктори сервоприводів.

Висновки

Створений програмно-технічний комплекс забезпечує замкнений цикл автоматичного стеження за рухомими об'єктів в реальному часі з частотою 15–25 кадрів на секунду. Розподіл обчислювальних функцій між ЕОМ та двома мікроконтролерами дозволив досягти високої динамічної точності й плавності ходу турелі при використанні бюджетної елементної бази.[1] Модульна архітектура системи забезпечує перспективу її масштабування для інтеграції локальних нейромережевих класифікаторів та фільтрів Калмана.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Денисюк В. О., Цирульник С. М. Мікропроцесорні системи управління: навчальний посібник.–Вінниця:ВНАУ, 2021.– 204 с.
2. Цирульник С. М., Лисенко Г. Л. Проектування мікропроцесорних систем: навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2012. – 191 с.
3. Horowitz P., Hill W. The Art of Electronics. – Cambridge University Press, 2015.

Кацап Ярослав Сергійович — здобувач вищої освіти факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії група 1СП-23Б Вінницький національний технічний університет м. Вінниця, Україна email: yaroslav.katsap@gmail.com

Марценюк Роман Володимирович — здобувач вищої освіти факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії група 1СП-23Б Вінницький національний технічний університет м. Вінниця, Україна email: mister.roman240706@gmail.com

Katsap Yaroslav Serhiyovych — higher education student, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, group 1SP-23B, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine email: yaroslav.katsap@gmail.com

Martseniuk Roman Volodymyrovych — higher education student, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, group 1SP-23B, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine email: mister.roman240706@gmail.com

УДК 004.056

М. Ю. Маричев
Г. В. Крайнічук (Шелепало)

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ КРИПТОГРАФІЧНИХ СХЕМ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *У роботі досліджено сучасні криптографічні схеми електронного цифрового підпису. Розглянуто принципи функціонування класичних і вдосконалених схем підпису, зокрема порогових, кільцевих, групових та делегованих підписів. Проаналізовано їх переваги, недоліки та перспективи використання у сфері кібербезпеки та електронного документообігу*.

Ключові слова: електронний цифровий підпис, пороговий підпис, кільцевий підпис, груповий підпис, делегований підпис, кібербезпека.

Abstract. *The paper examines modern cryptographic schemes of electronic digital signatures. Threshold, ring, group and delegated signatures are analyzed together with their security properties and application prospects in cybersecurity systems*.

Keywords: electronic digital signature, threshold signature, ring signature, group signature, delegated signature, cybersecurity.

Вступ

Стрімкий розвиток цифрових технологій, електронного урядування та дистанційної взаємодії користувачів вимагає надійних механізмів підтвердження справжності електронних документів. Одним із ключових інструментів забезпечення довіри в інформаційних системах є електронний цифровий підпис. Його використання дозволяє підтвердити особу підписувача, гарантувати цілісність даних та запобігти відмові від факту підписання документа.

В умовах постійного зростання кількості кіберзагроз традиційні схеми електронного підпису вже не завжди здатні задовольнити сучасні вимоги щодо анонімності, масштабованості та колективного управління ключами. Саме тому активно розвиваються нові криптографічні механізми, орієнтовані на підвищення рівня безпеки та розширення функціональних можливостей цифрових підписів.

Результати дослідження

Використання Електронний цифровий підпису(ЕЦП) дозволяє підтвердити особу автора документа, забезпечити цілісність переданих даних та запобігти несанкціонованим змінам інформації. Найбільш поширеними класичними алгоритмами цифрового підпису - RSA, DSA та ECDSA.

Одним із перспективних напрямів розвитку є порогові підписи. Їх особливість полягає в тому, що секретний ключ не зберігається в одного користувача, а розподіляється між кількома учасниками. Для створення підпису необхідна участь певної кількості сторін, визначеної заздалегідь. Такий підхід значно підвищує рівень безпеки, оскільки компрометація одного учасника не призводить до втрати всього ключа. Порогові підписи активно використовуються в корпоративних системах, хмарних сервісах та блокчейн-платформах. Одним із сучасних прикладів є схема FROST, яка поєднує високу швидкодію та надійність.

Важливе місце серед сучасних криптографічних механізмів займають кільцеві підписи. Вони забезпечують анонімність користувача під час підписання повідомлення. Перевірка такого підпису підтверджує, що документ був підписаний одним із членів певної групи, проте визначити конкретного автора немож-

ливо. Завдяки цій властивості кільцеві підписи застосовуються в системах, де особливого значення набуває захист конфіденційності користувачів, зокрема в деяких криптовалютах та анонімних мережах обміну даними.

Групові підписи поєднують переваги анонімності та контролю. Для зовнішніх користувачів особа підписувача залишається прихованою, однак спеціальний адміністратор групи має можливість встановити автора підпису в разі необхідності. Такий механізм корисний для корпоративних мереж, електронних систем голосування та державних інформаційних ресурсів, де важливо зберігати баланс між конфіденційністю та відповідальністю користувачів.

Окрему категорію становлять делеговані підписи, що дозволяють власнику ключа тимчасово передавати право підписання документів іншій особі без розкриття секретної інформації.

Очікується, що розвиток квантових комп'ютерів може знизити рівень безпеки традиційних алгоритмів асиметричної криптографії у майбутньому. У зв'язку з цим науковці активно працюють над новими методами підпису, які залишатимуться стійкими навіть за наявності потужних квантових обчислювальних систем.

Висновки

Проведений аналіз показав, що сучасні криптографічні схеми електронного цифрового підпису значно розширюють можливості класичних алгоритмів. Порогові підписи забезпечують колективний контроль над ключами, кільцеві та групові підписи підвищують рівень конфіденційності, а делеговані підписи спрощують управління повноваженнями. Подальший розвиток технологій цифрового підпису пов’язаний із впровадженням постквантових алгоритмів та підвищенням рівня кібербезпеки інформаційних систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги : Закон України від 01.12.2022 № 2801-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19 (дата звернення: 05.06.2026).
2. Про електронний цифровий підпис : Закон України від 22.05.2003 № 852-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/852-15 (дата звернення: 05.06.2026).
3. Struck P., Weishäupl M. *A Framework for Advanced Signature Notions*. 2025. URL: https://eprint.iacr.org/2025/960 (дата звернення: 05.06.2026).
4. *Digital Signature Standard (DSS)*. FIPS PUB 186-5. Gaithersburg : National Institute of Standards and Technology, 2023. URL: https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.186-5 (дата звернення: 05.06.2026).
5. Rivest R. L., Shamir A., Adleman L. *A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems* // Communications of the ACM. 1978. Vol. 21, № 2. P. 120-126. URL: https://doi.org/10.1145/359340.359342 (дата звернення: 05.06.2026).
6. Komlo C., Goldberg I. *FROST: Flexible Round-Optimized Schnorr Threshold Signatures*. 2020. URL: https://eprint.iacr.org/2020/852 (дата звернення: 05.06.2026).
7. Shamir A. *How to Share a Secret* // Communications of the ACM. 1979. Vol. 22, № 11. P. 612-613. URL: https://doi.org/10.1145/359168.359176 (дата звернення: 05.06.2026).
8. Bender A., Katz J., Morselli R. *Ring Signatures*. 2006. URL: https://ia.cr/2005/304 (дата звернення: 05.06.2026).
9. Manulis M. *Group Signatures: Authentication with Privacy*. Bonn : Federal Office for Information Security (BSI), 2012. URL: https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/Publications/Studies/GruPA/GruPA.html (дата звернення: 05.06.2026).
10. Backes M., Meiser S., Schröder D. *Delegatable Functional Signatures*. 2013. URL: https://eprint.iacr.org/2013/408 (дата звернення: 05.06.2026).

Маричев Микита Юрійович — студент групи 2БС-24Б, кафедра захисту інформації, Вінницький національний технічний університет marychevmukuta@gmail.com

Крайнічук (Шелепало) Галина Василівна — доцент кафедри захисту інформації, кандидат фізико-математичних наук, Вінницький національний технічний університет. hv.shelepalo@vntu.edu.ua

Marchyev Mykyta Yuriiovych — student of group 2BS-24B, Vinnytsia National Technical University. marychevmukuta@gmail.com

Krainchuk (Shelepalo) Halyna Vasylivna — Associate Professor, Vinnytsia National Technical University. hv.shelepalo@vntu.edu.ua

УДК 004.8

М. Б. Марчук

В. В. Лукічов

АНАЛІЗ АТАК НА СТЕГАНОГРАФІЧНІ АЛГОРИТМИ ТА ЦИФРОВІ ВОДЯНІ ЗНАКИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі систематизовано та проаналізовано основні класи атак на стеганографічні алгоритми та системи цифрових водяних знаків (watermarking). Розглянуто методи стеганоаналізу — від статистичних підходів до нейромережевих детекторів, а також класифікацію атак на водяні знаки за категоріями видалення, геометричних, криптографічних і протокольних атак. Окрему увагу приділено сучасним загрозам, пов'язаним із застосуванням генеративного штучного інтелекту для видалення водяних знаків із згенерованих зображень.

Ключові слова: цифрові водяні знаки, стеганографія, приховування інформації, стегоаналіз, захист інформації.

Abstract

The paper systematizes and analyzes the main classes of attacks on steganographic algorithms and digital watermarking systems. Steganalysis methods are reviewed — from statistical approaches to neural-network detectors — as well as the classification of watermarking attacks into removal, geometric, cryptographic, and protocol categories. Special attention is paid to modern threats associated with the use of generative artificial intelligence for removing watermarks from generated images.

Keywords: digital watermarking, steganography, concealment of information, steganalysis, information security.

Вступ

Стеганографія та цифрові водяні знаки належать до технологій приховування інформації (information hiding), проте розв'язують різні задачі: стеганографія забезпечує прихований канал зв'язку, тоді як водяні знаки призначені для захисту авторських прав, підтвердження цілісності та встановлення походження цифрового контенту. Надійність обох технологій оцінюється не лише за непомітністю та місткістю вбудовування, а насамперед за стійкістю до атак. Саме аналіз атак (для стеганографії — стеганоаналіз) визначає реальний рівень безпеки системи, оскільки виявляє межі, у яких приховане або захисне маркування лишається непомітним і незруйнованим.

Актуальність теми посилюється стрімким поширенням генеративного штучного інтелекту та сервісів автоматичного маркування контенту (зокрема SynthID і Stable Signature), що зробило вразливості систем приховування інформації предметом активних сучасних досліджень. Метою роботи є систематизація та аналіз основних класів атак на стеганографічні алгоритми та системи цифрових водяних знаків, а також окреслення сучасних викликів, пов'язаних із застосуванням генеративних моделей.

Атаки на стеганографічні алгоритми (стеганоаналіз)

Стеганоаналіз — це сукупність методів виявлення самого факту прихованої передачі даних, а в розширеному сенсі — оцінювання довжини, вилучення чи руйнування прихованого повідомлення. За рівнем інформації, доступної зловмиснику, атаки класифікують на атаку лише за стего-об'єктом (stego-only), атаку з відомим контейнером (known-cover), атаку з відомим повідомленням та атаку з обраним повідомленням (chosen-message).

Історично першими стали статистичні атаки. Класична робота А. Вестфельда та А. Пфіцмана (1999) запропонувала χ^2-атаку (хі-квадрат), яка виявляє характерне вирівнювання частот пар значень яскравості (PoV — pairs of values), що виникає внаслідок вбудовування у молодші біти (LSB), і успішно зламувала поширені на той час інструменти EzStego, Jsteg, Steganos та S-Tools [1]. Подальшого розвитку набули RS-аналіз (Regular-Singular) та метод пар вибірок (sample pair analysis), які дають змогу не лише виявити, а й оцінити довжину вбудованого повідомлення; ці підходи стали еталонними універсальними статистичними атаками [2, 3]. Окремий клас становлять цільові атаки на конкретні алгоритми, зокрема методи злому F5 та OutGuess.

Наступним поколінням стали методи на основі ознак (feature-based), у яких із зображення обчислюється набір статистичних дескрипторів (SPAM, SRM — Spatial Rich Models, maxSRMd2), що подаються на ансамблевий класифікатор. Такий «дворівневий» підхід (ручні ознаки та окремий класифікатор) тривалий час був стандартом стеганоаналізу зображень [2].

Найсучаснішим напрямом є нейромережевий стеганоаналіз на основі згорткових нейронних мереж (CNN), де виділення ознак і класифікація поєднані в єдиній моделі. Послідовність архітектур — GNCNN (Qian, 2015), Xu-Net (2016), Ye-Net (2017), Yedroudj-Net (2018), SRNet (2019), Zhu-Net та GBRAS-Net — поступово підвищувала точність виявлення, перевершивши класичні методи на основі rich-моделей [4]. Ці мережі автоматично навчаються розпізнавати слабкий стего-сигнал у шумовому залишку зображення. Водночас дослідження стійкості показують, що нейромережеві детектори чутливі до елементарних трансформацій зображення — масштабування, стиснення, обрізання та додавання шуму, що знижує їхню узагальнювальну здатність у реальних умовах і відкриває простір для атак ухилення [5].

Атаки на системи цифрових водяних знаків (watermarking)

Атаки на системи watermarking традиційно поділяють на чотири основні категорії: атаки видалення (removal), геометричні (geometric), криптографічні (cryptographic) та протокольні (protocol) [6].

Атаки видалення спрямовані на знищення або послаблення вбудованого знака без помітного погіршення якості контенту. До них належать лінійна та нелінійна (зокрема медіанна) фільтрація, шумозаглушення (denoising), додавання шуму (гаусового, типу «сіль-перець»), стиснення з втратами (JPEG) та різноманітні операції згладжування й підвищення різкості. Колузійні атаки (collusion) є окремим різновидом, що використовує кілька копій контенту з різними знаками для відновлення «чистої» копії; вони становлять серйозну загрозу для систем цифрового відбитка (fingerprinting).

Геометричні атаки не видаляють знак безпосередньо, а порушують синхронізацію детектора з вбудованою інформацією шляхом геометричних перетворень — поворотів, масштабування, зсувів, обрізання та зрізування. Стандартним інструментом оцінювання стійкості до таких спотворень слугує бенчмарк StirMark.

Криптографічні атаки спрямовані на пошук секретного ключа (атака повного перебору, brute force) або використовують детектор як оракул (oracle attack), послідовно змінюючи контент доти, доки знак не перестане виявлятися. Протокольні атаки спрямовані проти самої концепції застосування: атака інвертування (invertibility) ґрунтується на тому, що зловмисник «віднімає» власний фіктивний знак і оголошує себе власником, звідки випливає вимога невіднімності (non-invertibility) знака, а атака копіювання (copy attack) переносить оцінений знак з одного контенту на інший без знання ключа [6].

Сучасні виклики: атаки на нейромережеві знаки та контент генеративного ШІ

Поширення генеративних моделей (дифузійних моделей та генеративно-змагальних мереж) спричинило появу як нових схем watermarking (HiDDeN, Stable Signature, Tree-Ring, SynthID, Gaussian Shading), так і потужних атак на них. Окремий клас становлять регенераційні атаки (regeneration attacks): зображення спершу зашумлюється, а потім відновлюється генеративною моделлю. Показано, що невидимі піксельні водяні знаки можуть бути доказово видалені за допомогою генеративного штучного інтелекту, що ставить під сумнів надійність значної частини наявних схем [7]. Адаптивні атаки з оптимізацією, чорноскриньові атаки та методи підробки (forging) знака додатково підривають стійкість сучасних систем [9].

Важливим є й теоретичний результат: робота «Watermarks in the Sand» доводить неможливість «сильного» watermarking за наявності у зловмисника оракулів якості та збурення, що окреслює

фундаментальні межі стійкості будь-яких схем маркування для генеративних моделей [8]. Для систематичного й відтворюваного оцінювання надійності розроблено спеціалізовані бенчмарки (StirMark, WAVES, W-Bench), які дають змогу порівнювати схеми за єдиними наборами атак [9].

Висновки

Систематизовано основні класи атак на стеганографічні алгоритми та системи цифрових водяних знаків. Показано, що стеганоаналіз пройшов еволюцію від статистичних χ^2- та RS-методів через ознакові підходи (SRM) до нейромережевих детекторів, які наразі забезпечують найвищу точність, але лишаються вразливими до елементарних трансформацій зображення. Атаки на watermarking систематизовано за чотирма категоріями (видалення, геометричні, криптографічні, протокольні), доповненими колузійними та сучасними регенераційними атаками на основі генеративного штучного інтелекту.

Зроблено висновок, що з поширенням генеративного штучного інтелекту проблема стійкості водяних знаків набуває як прикладної, так і фундаментальної значущості, а проєктування захищених схем потребує врахування всього спектра розглянутих атак та використання стандартизованих бенчмарків для об’єктивного оцінювання якості.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Westfeld A., Pfitzmann A. Attacks on Steganographic Systems: Breaking the Steganographic Utilities EzStego, Jsteg, Steganos, and S-Tools — and Some Lessons Learned // Information Hiding. Lecture Notes in Computer Science, vol. 1768. Berlin, Heidelberg : Springer, 2000. P. 61–76.
2. Li B., He J., Huang J., Shi Y. Q. A Survey on Image Steganography and Steganalysis // Journal of Information Hiding and Multimedia Signal Processing. 2011. Vol. 2, No. 2. P. 142–172. Режим доступу: https://bit.kuas.edu.tw/~jihmsp/2011/vol2/JIH-MSP-2011-03-005.pdf
3. Image steganography techniques for resisting statistical steganalysis attacks: A systematic literature review [Електронний ресурс] // PLOS ONE. 2024. Режим доступу: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0308807
4. Sensitivity of deep learning applied to spatial image steganalysis [Електронний ресурс] // PeerJ Computer Science. 2021. Режим доступу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8444093/
5. Deep learning for steganalysis: evaluating model robustness against image transformations [Електронний ресурс] // Frontiers in Artificial Intelligence. 2025. Режим доступу: https://www.frontiersin.org/journals/artificial-intelligence/articles/10.3389/frai.2025.1532895/full
6. A Comprehensive Review on Digital Image Watermarking [Електронний ресурс]. arXiv:2207.06909. 2022. Режим доступу: https://arxiv.org/abs/2207.06909
7. Zhao X., Zhang K., Su Z. et al. Invisible Image Watermarks Are Provably Removable Using Generative AI // Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). 2024. Режим доступу: https://arxiv.org/abs/2306.01953
8. Zhang H., Edelman B. L., Francati D. et al. Watermarks in the Sand: Impossibility of Strong Watermarking for Generative Models // International Conference on Machine Learning (ICML). 2024. Режим доступу: https://arxiv.org/abs/2311.04378
9. Secure and Robust Watermarking for AI-generated Images: A Comprehensive Survey [Електронний ресурс]. arXiv:2510.02384. 2025. Режим доступу: https://arxiv.org/abs/2510.02384

Марчук Михайло Борисович - аспірант кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: 00-23-049.stud@vntu.vn.ua.

Лукічов Віталій Володимирович - доцент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: lukichov.vitalyi@vntu.edu.ua.

Mykhailo Marchuk – PhD student at Faculty of Information Security, Vinnytsia National Technical University, email - 00-23-049.stud@vntu.vn.ua.

Vitalii Luckichov – Associate Profesor at Faculty of Information Security, Vinnytsia National Technical University, email - lukichov.vitalyi@vntu.edu.ua.

УДК 004.56

А. В. Притула
Л. М. Куперштейн

МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ МЕЖ ЙМОВІРНОСТІ КОМПРОМЕТАЦІЇ ВЕБ-ЗАСТОСУНКІВ У ДВОАГЕНТНІЙ МАРКОВСЬКІЙ ГРІ

Вінницький національний технічний університет.

Анотація

Розглянуто задачу аналітичного оцінювання теоретичних меж ймовірності компрометації цільового вузла у двоагентній марковській грі протиборства «атака–захист», побудованій на основі MAL-графа веб-застосунку. Запропоновано метод, що поєднує аналітичне виведення верхньої та нижньої меж із емпіричною перевіркою методом Монте-Карло на основі нерівності Хефдінга. Показано, що при наявності вузлів із нульовим оборонним атрибутом нижня межа дорівнює одиниці незалежно від політики захисника, а у разі ненульових атрибутів ймовірність компрометації затухає експоненційно зі зростанням захисного параметра. Отримані аналітичні оцінки для двох навчальних середовищ узгоджуються з емпіричними значеннями, отриманими для статичних політик опонентів, що підтверджує коректність запропонованого підходу. Метод придатний для перевірки політик, синтезованих методами навчання з підкріпленням, та для побудови довірчих інтервалів ймовірності компрометації з гарантованою точністю.

Ключові слова: марковська гра, MAL-граф, ймовірність компрометації, нерівність Хефдінга, метод Монте-Карло, навчання з підкріпленням, кібербезпека, веб-застосунок.

Abstract

The problem of analytical estimation of theoretical bounds of the target node compromise probability in a two-agent attack–defense Markov game built on a MAL graph of a web application is considered. A method is proposed that combines analytical derivation of upper and lower bounds with empirical verification using the Monte Carlo method based on the Hoeffding inequality. It is shown that in the presence of nodes with a zero defense attribute the lower bound equals one regardless of the defender's policy, while in the case of non-zero attributes the compromise probability decays exponentially as the defense parameter grows. The analytical estimates obtained for two instances of the training environment agree with the empirical values for static opponent policies, which confirms the correctness of the proposed approach. The method is suitable for verification of policies synthesized by reinforcement learning methods and for constructing confidence intervals of the compromise probability with guaranteed accuracy.

Keywords: Markov game, MAL graph, compromise probability, Hoeffding inequality, Monte Carlo method, reinforcement learning, cybersecurity, web application.

Вступ

Сучасні методи оцінювання захищеності веб-застосунків дедалі частіше спираються на формальне моделювання сценаріїв атак з використанням теорії марковських процесів прийняття рішень та методів навчання з підкріпленням [1-3]. Такий підхід дає змогу описати протистояння зловмисника й захисника як двоагентну марковську гру, у якій кожен агент будує власну політику дій з метою максимізації відповідної функції винагороди. Особливе значення в межах цієї парадигми мають графи моделювання атак, побудовані за допомогою метамови MAL [4], оскільки вони формалізують структуру можливих шляхів компрометації і дозволяють параметризувати ризик через метрику часу до компрометації (TTC) [5].

Незважаючи на значний прогрес у синтезі політик методами глибокого навчання з підкріпленням [6, 7], залишається відкритою принципова проблема – відсутність аналітичного апарату, який би дозволяв незалежно перевірити коректність отриманих емпіричних оцінок. Без таких меж результати моделювання не можна вважати достовірними, оскільки існує ризик появи артефактів моделі або переоцінки ефективності політик через особливості вибірки. У роботах [6, 8] вказано на необхідність побудови верифікаційних інструментів, які поєднують аналітичні гарантії з емпіричною перевіркою у

формі стохастичних запусків середовища.

Метою цієї роботи є розробка методу аналітичного оцінювання верхньої та нижньої меж ймовірності компрометації цільового вузла в двоагентній марковській грі протиборства «атака–захист», а також процедури їх емпіричної перевірки з гарантованою точністю на основі нерівності Хефдінга.

Результати дослідження

Розглядається двоагентна марковська гра $\mathcal{G} = (S, A^A, A^D, P, R)$ [9], де S – множина станів системи, A_A – множина дій агента зловмисника, A_D – множина дій захисного агента, $P: S \times A^A \times A^D \to [0,1]$ – функція переходів, яка задає ймовірність переходу системи з поточного стану в наступний за умови виконання обома агентами своїх дій, $R = (R_A, R_D)$ – двобічна функція винагороди, що визначає виграш зловмисника й захисника на кожному кроці взаємодії. Гра розгортається у межах графа інфраструктури $G = (N, E)$, де N – множина вузлів, що репрезентують компоненти веб-застосунку (бази даних, сервери-посередники, міжмережеві екрани, сервери прикладного рівня, сервери кешування та інші елементи інформаційно-комунікаційної системи), а E – множина ребер, які задають топологічні зв'язки між цими компонентами.

Кожен вузол N_i описується парою станозалежних векторів $\left(S_i^A, S_i^D\right)$. Вектор атаки $S_i^A = \left(a_i^1, \dots, a_i^k\right)$ кодує накопичену силу k типів атак (відмова в обслуговуванні, міжсайтове виконання сценаріїв, SQL-ін'єкція, фішинг тощо). Оборонний вектор S_i^D містить силу відповідних оборонних механізмів та додаткову компоненту b_i^d – здатність вузла виявляти спроби компрометації. Усі компоненти беруть значення в дискретному діапазоні $\{0, 1, \dots, b_{max}\}$. Зловмисник у кожному раунді обирає одну з двох дій над довільним видимим вузлом: розвідку, що відкриває компоненти оборонного вектора суміжних вузлів, або атаку типу j, яка інкрементує відповідний атакувальний атрибут на одиницю. Атака вважається успішною, якщо накопичена сила атаки досягає або перевищує рівень оборони. У разі невдалого кроку спробу буде виявлено з ймовірністю, пропорційною здатності вузла до виявлення, що моделюється бернуллівським випробуванням. Захисник у свою чергу обирає або моніторинг, який інкрементує здатність до виявлення, або посилення певного оборонного атрибута.

Гра завершується перемогою зловмисника, якщо скомпрометовано цільовий вузол N_{data}, або перемогою захисника, якщо вторгнення виявлено. Ключовими метриками для подальшого аналізу є ймовірність компрометації цільового вузла до моменту T, позначувана P_{comp}, і очікуване значення TTC [8].

Для аналітичного оцінювання ймовірності компрометації будується спільний розподіл часу, потрібного для зловмисника, аби скомпрометувати кожен вузол на шляху до цільового, за умови оптимальної політики. Припускається, що момент виявлення зловмисника під час спроби атаки типу j на вузол N_i описується геометричним розподілом з параметром b_i^d. Таке припущення відображає дискретну природу процесу, у якому кожна спроба атаки розглядається як незалежна подія з ймовірністю виявлення, пропорційною поточному рівню оборонного атрибута. Зворотний рух зловмисника шляхами вже пройдених вузлів виключається, що відповідає монотонному характеру накопичення компрометації.

За цих припущень ймовірність успішної компрометації одного вузла набуває вигляду:

$$P_{break}(b) = \exp(-c \cdot b), \quad c > 0, \tag{1}$$

де b – поточне значення відповідного оборонного атрибута, а c – коефіцієнт масштабування, визначений вибором геометричного розподілу. З виразу (1) випливає експоненційний характер залежності ймовірності зламу від рівня захисту. Кожна додаткова одиниця оборонного атрибута зменшує ймовірність успішної атаки в сталу кількість разів e^c, що вздовж шляху дає геометричне згасання сукупної ймовірності компрометації..

Верхня межа ймовірності компрометації відповідає найоптимістичнішому сценарію для зловмисника. Вона визначається як максимум добутку локальних ймовірностей успіху вздовж усіх допустимих шляхів від стартового вузла N_{start} до цільового N_{data}:

$$P_{max} = \max_{P \in \mathcal{P}} \prod_{e \in P} p_e \tag{2}$$

де $\mathcal{P}$ – множина всіх допустимих шляхів від стартового вузла N_{start} до цільового N_{data}, а p_e – ймовірність успішного виконання локальної атакувальної дії, асоційованої з ребром e. У разі введення

механізмів повторних спроб або затримок верхня межа уточнюється додатковими множниками $(1 - p_{detect})^k$, які враховують ймовірність невиявлення.

Нижня межа ймовірності компрометації характеризує найгірший для зловмисника сценарій і реалізується за умови застосування захисником оптимальної політики – мінімального захисника, який щораунду підсилює найслабший оборонний атрибут. Оскільки за один раунд захисник змінює лише один атрибут, а дії обох агентів виконуються одночасно, наявність досяжного вузла з нульовим оборонним атрибутом ($b_i^j = 0$ для деякого j), який зловмисник може атакувати раніше, ніж захисник устигне його підсилити, дає ймовірність компрометації, рівну одиниці. За виразом (1) така атака має успіх із певністю, оскільки $\exp(0) = 1$. Цей граничний випадок інтерпретується як «точка відмови» й не усувається жодною політикою захисту, доки непокритий вузол лишається досяжним для атаки в межах одного раунду.

У протилежному сценарії, коли всі оборонні атрибути додатні, нижня межа описується експоненційним згасанням і асимптотично прямує до нуля при зростанні захисних параметрів, що формалізує наближення системи до стану практичної безпечності.

Обидві межі обчислюються підстановкою локальних імовірностей (1) у вираз (2) для репрезентативних значень оборонних атрибутів. Для базового середовища з однорідним розподілом захисту кожен проміжний вузол має значення атрибута, за якого згідно з (1) ймовірність зламу становить ≈ 0.6. Оскільки оптимальний шлях до цільового вузла містить два проміжні вузли, верхня межа дорівнює $Pmax \approx 0.6 \cdot 0.6 = 0.36$. У розширеному середовищі стартовий вузол обирається стохастично, тому довжина оптимального шляху змінюється: найвіддаленіший старт зберігає двовузловий шлях із $P_{max} \approx 0.36$, тоді як найближчий старт відповідає одновузловому шляху з $P_{max} \approx 0.56$. Сукупність допустимих стартів задає діапазон значень верхньої межі від 0.36 до 0.56.

Аналітично виведені межі потребують емпіричної перевірки в реальних запусках середовища під заданими політиками опонентів. Для цього застосовується метод Монте-Карло [10] з гарантованою точністю на основі нерівності Хефдінга [11]. Нехай $X_m \in \{0, 1\}$ – індикаторна змінна, що дорівнює одиниці в разі успішної компрометації цільового вузла в епізоді m, і нулю в іншому разі. Тоді емпірична оцінка ймовірності компрометації визначається як середнє арифметичне:

$$\widehat{\mathrm{P}}_{\mathrm{comp}} = \left(\frac{1}{\mathrm{M}}\right) \cdot \sum_{m=1}^{M} \mathrm{X_m} \tag{3}$$

де M – кількість незалежних епізодів. За законом великих чисел значення $\hat{P}_{comp}$ збігається до істинної ймовірності P_{comp} при необмеженому зростанні M, проте для гарантованої похибки не більше ε з довірчою ймовірністю не нижче $1 - \delta$ необхідне число епізодів визначається з нерівності Хефдінга:

$$M \geq \left(\frac{1}{2\varepsilon^2}\right) \cdot \ln\left(\frac{2}{\delta}\right). \tag{4}$$

Наприклад, для $\varepsilon = 0.02$ і $\delta = 0.05$ отримуємо $M \geq 4612$. Таке обмеження забезпечує відтворюваність експерименту і дозволяє інтерпретувати отримане значення $\hat{P}_{comp}$ як кількісно обґрунтовану оцінку, не залежну від випадкових коливань вибірки.

Для побудови довірчого інтервалу ймовірності компрометації як біноміальної частки використовується метод Клоппера–Пірсона [12], що ґрунтується на бета-розподілі та забезпечує точне покриття за малих значень розміру вибірки, або метод Вілсона [13], який дає вужчі інтервали при помірних обсягах. Перевагою цих процедур над класичним нормальним наближенням є коректне поводження поблизу меж $\{0, 1\}$, що особливо важливо для сценаріїв з низькою або високою ймовірністю компрометації.

У стохастичному режимі тестування дії агентів вибираються з відповідних розподілів політики, тоді як у детермінованому режимі застосовується точка максимуму функції цінності. Зіставлення емпіричних оцінок у цих двох режимах дозволяє визначити характер навченої політики: збіг значень свідчить про детермінованість і стійкість стратегії, тоді як істотні розбіжності вказують на її стохастичний характер або на недостатню збіжність процесу навчання.

Узгодження теоретичних та емпіричних результатів реалізується через перевірку нерівності $P_{min} \leq \hat{P}_{comp} \leq P_{max}$ та входження довірчого інтервалу в аналітично визначений діапазон. Якщо емпірична оцінка опиняється нижче P_{min} це свідчить про некоректність моделі або помилку реалізації, оскільки порушуються необхідні умови досягнення цільового стану. Якщо ж $\hat{P}_{comp}$ перевищує P_{max}, то

ймовірно йдеться про артефакти моделювання – наприклад, про неконтрольовані витоки інформації між агентом і середовищем.

Для базового навчального середовища під політиками мінімального захисника та максимального зловмисника аналітично отримана верхня межа ≈ 0.36 узгоджується з емпіричною оцінкою $\hat{P}_{comp} = 0.358 \pm 0.014$ (за $M = 5000$, рівень довіри 95%). Для розширеного середовища з випадковим стартом отримано $\hat{P}_{comp} = 0.471 \pm 0.015$, що також лежить у межах теоретичного діапазону приблизно $[0.36; 0.56]$. Узгодженість у обох випадках підтверджує коректність побудованого аналітичного апарату й придатність процедури для подальшого використання як еталонного інструменту перевірки політик, синтезованих методами навчання з підкріпленням.

Висновки

Запропоновано метод оцінювання теоретичних меж ймовірності компрометації цільового вузла в двоагентній марковській грі протиборства «атака–захист». Метод поєднує аналітичне виведення верхньої та нижньої меж на основі геометричного розподілу моменту виявлення з емпіричною перевіркою методом Монте-Карло, що ґрунтується на нерівності Хефдінга та довірчих інтервалах Клоппера–Пірсона або Вілсона.

Показано, що наявність вузла з нульовим оборонним атрибутом призводить до нижньої межі, рівної одиниці, тобто гарантованої компрометації незалежно від політики захисника. У разі ненульових атрибутів ймовірність компрометації затухає експоненційно зі зростанням захисних параметрів. Отримані числові оцінки для базового та розширеного навчальних середовищ узгоджуються з результатами стохастичних запусків під статичними політиками опонентів.

Запропонований апарат придатний для перевірки політик, синтезованих методами навчання з підкріпленням: політика, що демонструє результат нижче нижньої межі, свідчить про некоректність моделі, тоді як перевищення верхньої межі вказує на артефакти моделювання. Інтервал між нижньою та верхньою межами визначає допустимий простір навчання, а положення оцінки всередині нього слугує надійним кількісним показником ефективності.

Подальші дослідження доцільно спрямувати на узагальнення методу для багатоагентних ігор з частковою спостережуваністю, інтеграцію з методами байєсівського навчання з підкріпленням [14] та адаптацію до сценаріїв із динамічними оборонними атрибутами, що змінюються в процесі взаємодії агентів із середовищем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Sutton R. S. Reinforcement Learning: An Introduction / R. S. Sutton, A. G. Barto. – 2nd ed. – Cambridge, MA : MIT Press, 2018. – 552 p.
2. Притула А. Аналіз підходів тестування на проникнення з використанням машинного навчання з підкріпленням [Електронний ресурс] / А. Притула, Л. Куперштейн // Кібербезпека: освіта, наука, техніка. – 2025. – Т. 4, № 28. – С. 259–271. – Режим доступу: https://doi.org/10.28925/2663-4023.2025.28.789 (дата звернення: 13.06.2026). – Назва з екрана.
3. Клейн О. Формальні моделі комп'ютерних атак в корпоративних мережах [Електронний ресурс] / О. Клейн // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2025. – Т. 84, № 4. – С. 81–88. – Режим доступу: https://doi.org/10.31891/2219-9365-2025-84-9 (дата звернення: 13.06.2026). – Назва з екрана.
4. Johnson P. A Meta Language for Threat Modeling and Attack Simulations [Електронний ресурс] / P. Johnson, R. Lagerström, M. Ekstedt // Proceedings of the 13th International Conference on Availability, Reliability and Security. – [Б. м.] : ACM, 2018. – P. 1–8. – Режим доступу: https://doi.org/10.1145/3230833.3232799 (дата звернення: 13.06.2026). – Назва з екрана.
5. Leversage D. J. Estimating a System's Mean Time-to-Compromise [Електронний ресурс] / D. J. Leversage, E. J. Byres // IEEE Security & Privacy. – 2008. – Vol. 6, No. 1. – P. 52–60. – Режим доступу: https://doi.org/10.1109/MSP.2008.9 (дата звернення: 13–15.06.2026). – Назва з екрана.
6. Kim B.-S. Optimal Cyber Attack Strategy Using Reinforcement Learning Based on Common Vulnerability Scoring System [Електронний ресурс] / B.-S. Kim, H.-W. Suk, Y.-H. Choi, D.-S. Moon, M.-S. Kim // Computer Modeling in Engineering & Sciences. – 2024. – Vol. 141, No. 2. – P. 1551–1574. – Режим доступу: https://doi.org/10.32604/cmes.2024.052375 (дата звернення: 13–15.06.2026). – Назва з екрана.
7. Yousefi M. A Reinforcement Learning Approach for Attack Graph Analysis [Електронний ресурс] / M. Yousefi, N. Mtetwa, Y. Zhang, H. Tianfield // 17th IEEE Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications. – [Б. м.] : IEEE, 2018. – P. 212–217. – Режим доступу: https://doi.org/10.1109/TrustCom/BigDataSE.2018.00041 (дата звернення: 14.06.2026). – Назва з екрана.
8. Притула А. Моделювання сценаріїв кібератак як марковського процесу із семантично обмеженим простором дій [Електронний ресурс] / А. Притула, Л. Куперштейн // Кібербезпека: освіта, наука, техніка. – 2025. – Препринт. – Режим доступу: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24871.92328 (дата звернення: 14.06.2026). – Назва з екрана.

9. Littman M. L. Markov games as a framework for multi-agent reinforcement learning [Електронний ресурс] / M. L. Littman // Proceedings of the 11th International Conference on Machine Learning. – [Б. м.] : Morgan Kaufmann, 1994. – P. 157–163. – Режим доступу: https://doi.org/10.1016/B978-1-55860-335-6.50027-1 (дата звернення: 13–15.06.2026). – Назва з екрана.
10. Карташов М. В. Імовірність, процеси, статистика : посібник / М. В. Карташов. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2008. – 494 с.
11. Hoeffding W. Probability Inequalities for Sums of Bounded Random Variables [Електронний ресурс] / W. Hoeffding // Journal of the American Statistical Association. – 1963. – Vol. 58, No. 301. – P. 13–30. – Режим доступу: https://doi.org/10.1080/01621459.1963.10500830 (дата звернення: 15.06.2026). – Назва з екрана.
12. Clopper C. J. The Use of Confidence or Fiducial Limits Illustrated in the Case of the Binomial [Електронний ресурс] / C. J. Clopper, E. S. Pearson // Biometrika. – 1934. – Vol. 26, No. 4. – P. 404–413. – Режим доступу: https://doi.org/10.1093/biomet/26.4.404 (дата звернення: 13–15.06.2026). – Назва з екрана.
13. Wilson E. B. Probable Inference, the Law of Succession, and Statistical Inference [Електронний ресурс] / E. B. Wilson // Journal of the American Statistical Association. – 1927. – Vol. 22, No. 158. – P. 209–212. – Режим доступу: https://doi.org/10.1080/01621459.1927.10502953 (дата звернення: 15.06.2026). – Назва з екрана.
14. Ghavamzadeh M. Bayesian Reinforcement Learning: A Survey [Електронний ресурс] / M. Ghavamzadeh, S. Mannor, J. Pineau, A. Tamar // Foundations and Trends in Machine Learning. – 2015. – Vol. 8, No. 5–6. – P. 359–483. – Режим доступу: https://doi.org/10.1561/2200000049 (дата звернення: 15.06.2026). – Назва з екрана.

Притула Андрій Вікторович – студент групи 125-23а, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: andrik.pritula@gmail.com.
Купершейн Леонід Михайлович – к.т.н., доцент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця email: kupershtein.lm@gmail.com

Prytula Andrii V. – Student of Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, e-mail: andrik.pritula@gmail.com.
Kupershtein Leonid M. – PhD, Associated Professor of Information Protection Chair, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: kupershtein.lm@gmail.com

УДК 374.7:[004.9]

О. В. Герасимчук
М. А. Томчук

ВИКОРИСТАННЯ SENDPULSE LMS ДЛЯ ПЕРЕКВАЛІФІКАЦІЇ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ: АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ КУРСУ З ЦИФРОВОГО ДИЗАЙНУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *Проаналізовано використання SendPulse LMS для перекваліфікації людей похилого віку на прикладі курсу з основ цифрового дизайну. Визначено потреби аудиторії 55-70 років, педагогічні умови роботи в LMS, структуру курсу для 4 груп по 15 слухачів і показники оцінювання результативності. Обґрунтовано, що цифрова платформа підтримує навчальну самостійність лише за умови адаптованого методичного проєктування, регулярного зворотного зв'язку та практично значущих завдань.*
Ключові слова: *SendPulse LMS, люди похилого віку, перекваліфікація, цифрова грамотність, цифровий дизайн, освіта дорослих.*

Abstract. *The paper analyses SendPulse LMS as an environment for retraining older adults through a basic digital design course. It identifies the needs of learners aged 55-70, LMS-based methodological conditions, a 6-8 week course model for four groups of fifteen learners, and assessment indicators. The study argues that an LMS supports older learners' autonomy only when it is embedded in adapted instructional design and regular feedback.*
Keywords: *SendPulse LMS, older adults, retraining, digital literacy, digital design, adult education.*

Вступ

Цифровізація змінює не лише професійну сферу, а й повсякденні практики людини: доступ до послуг, комунікацію, пошук інформації, участь у громадських ініціативах і неформальне навчання. Для людей похилого віку цифрове середовище може бути ресурсом автономії, однак воно часто стає джерелом напруження через нерівний стартовий рівень, нестачу практики, страх помилки та слабку підтримку. Тому перекваліфікація цієї аудиторії не може зводитися до набору відеоінструкцій. Вона потребує керованого освітнього середовища, де кожна дія має зрозумілу мету, послідовність і практичний результат.

Освіта дорослих у документах UNESCO розглядається як складова навчання впродовж життя, що підтримує участь людини в суспільстві та адаптацію до змін [1; 2]. Рамка DigComp 2.2 конкретизує цифрову компетентність через роботу з інформацією, комунікацію, створення контенту, безпеку та розв'язання проблем [3]. Для старшої аудиторії ці напрями доцільно подавати не окремими теоретичними блоками, а через практичні завдання: знайти і зберегти зображення, створити макет, надіслати результат, отримати коментар і внести правку.

Метою дослідження є аналітичне обґрунтування моделі використання SendPulse LMS для розвитку цифрових навичок людей похилого віку на прикладі курсу з основ цифрового дизайну. Завдання дослідження: визначити ключові потреби аудиторії 55-70 років; зіставити функції LMS з педагогічними завданнями; запропонувати структуру курсу; визначити показники оцінювання результативності. Практична апробація курсу не проводилась, тому результати подано як проєктну модель для подальшого впровадження.

Результати дослідження

Ефективність LMS для старших слухачів залежить не від кількості технічних функцій, а від того, чи зменшують вони основні бар'єри навчання. У віковій групі 55-70 років поєднуються різний освітній досвід, неоднакова впевненість у роботі з пристроями, різна швидкість опрацювання інформації та різні мотиви участі. Одні слухачі прагнуть підтримати самостійність у цифровому середовищі, інші шукають творчу діяльність, спілкування або нові способи самореалізації. Через це курс має давати швидкий прикладний результат, але не створювати ілюзії повної професійної підготовки за кілька тижнів. Коректним є підхід мікроперекваліфікації: формування конкретних цифрових дій і базових умінь створення візуального контенту.

Таблиця 1

Потреби аудиторії 55-70 років і методичні рішення в курсі

Потреба або ризик	Наслідок для навчання	Рішення в SendPulse LMS	Очікуваний ефект
Нерівний стартовий рівень	Частина слухачів може зупинитися ще до змістових завдань	Вступний модуль: вхід, пошук уроку, надсилання файла	Зменшення технічного бар'єра
Повільніший темп засвоєння	Поспіх підсилює помилки та втому	Короткі уроки, повторення, доступ після заняття	Підтримка індивідуального темпу
Страх помилки	Слухач уникає дій або не ставить запитання	Повторне виконання, приклади типових помилок, м'який коментар	Формування безпечної активності
Потреба у практичному сенсі	Абстрактний матеріал швидко втрачає цінність	Кожен модуль завершується готовим макетом	Зростання мотивації через результат
Потреба у взаємодії	Дистанційність може підсилити ізольованість	Групові консультації, обговорення робіт	Підтримка навчальної спільноти

Таблиця 1 показує, що педагогічна адаптація має бути вбудована в усю структуру курсу. Якщо LMS використовується лише як сховище файлів, вона не усуває цифрову нерівність, а іноді посилює її: слухачі губляться в навігації, відкладають завдання, не розуміють критеріїв і рідко звертаються по допомогу. Якщо ж платформа побудована як траєкторія з невеликими кроками, зрозумілими контрольними точками та повторюваною будовою уроків, вона зменшує хаотичність навчання і робить прогрес видимим.

Функції SendPulse LMS доцільно оцінювати через їхню методичну роль. Офіційні матеріали SendPulse описують можливість створювати курси, уроки, розділи, тести, додавати матеріали та використовувати сертифікати [6; 7]. Для старшої аудиторії ці функції мають цінність тоді, коли вони підтримують не контроль заради контролю, а орієнтацію, тренування, формувальний коментар і поступове зростання самостійності.

Таблиця 2

Відповідність функцій SendPulse LMS педагогічним завданням

Функція LMS	Методичне використання	Перевага для слухача	Умова ефективності
Модулі та уроки	Послідовний рух від орієнтації до мініпроєкту	Зрозумілий порядок навчання	Конкретні назви і стала структура
Матеріали та файли	Інструкції, приклади, шаблони, чек-листи	Можливість повторно переглянути пояснення	Файли мають мати зрозумілі назви
Тести	Перевірка понять і послідовності дій	Помилка стає підказкою для повторення	Короткі питання без заплутаних формулювань
Практичні завдання	Надсилання макетів, скріншотів або файлів	Досвід завершеної цифрової дії	Потрібен зразок правильної відповіді
Коментар викладача	Пояснення сильних сторін і кроків виправлення	Зменшення невпевненості	Коментар має бути конкретним і підтримувальним
Сертифікат	Фіксація завершення курсу за критеріями	Відчуття досягнення	Не замінює перевірку практичної роботи

Темою курсу обрано основи цифрового дизайну, оскільки цей напрям поєднує цифрову грамотність із конкретним творчим продуктом. Слухач не просто вивчає інтерфейс або окремі кнопки, а створює матеріал, який можна використати в реальному житті: оголошення для будинку, запрошення, інформаційний плакат, простий допис для соціальної мережі, візитку для власної послуги. Такий результат підтримує мотивацію краще, ніж абстрактне навчання роботі з комп'ютером.

Проєктні параметри курсу передбачають 4 групи по 15 осіб, загалом 60 слухачів, дистанційний формат, 6-8 тижнів навчання, 3-4 заняття на тиждень тривалістю 1-2 години. Група з 15 осіб дає змогу поєднати індивідуальний коментар із груповою взаємодією. Тривалість 6-8 тижнів дозволяє не перевантажувати аудиторію, але зберегти регулярність, необхідну для формування навички.

Оцінювання в такому курсі не повинно обмежуватися підсумковим тестом. Для перекваліфікації важливі три групи результатів: технічні дії, предметні вміння і навчальна автономія. Технічні дії показують, чи може слухач працювати з платформою та файлами. Предметні вміння відображають якість створених матеріалів. Навчальна автономія показує, чи здатна людина користуватися інструкцією, ставити уточнювальні запитання, приймати коментар і вносити правки. Саме ця третя

група результатів є особливо цінною, бо створює основу для подальшого навчання на інших цифрових платформах.

Таблиця 3

Структура курсу і показники оцінювання результативності

Етап курсу	Практичний результат	Показник оцінювання	Що показує результат
Орієнтація в LMS	Вхід у курс, відкритий урок, тестове надсилання файла	Виконання технічного мінімуму	Готовність працювати з платформою
Базові цифрові дії	Папка з файлами, правильно названі матеріали	Коректність збереження і завантаження	Рівень цифрової самостійності
Основи композиції	Проста інформаційна картка або оголошення	Читабельність, вирівнювання, відповідність завданню	Розуміння базових правил дизайну
Робота із зображеннями	Відредаговане фото або колаж	Якість правок, доречність зображень	Здатність застосувати інструменти до реального матеріалу
Соціальний і побутовий дизайн	Запрошення, афіша або допис	Завершеність макета і практична придатність	Перенесення навичок у життєву ситуацію
Підсумковий мініпроєкт	Портфоліо з 2-3 робіт або один завершений макет	Якість фінальної роботи і самооцінка	Готовність до подальшого навчання

Оцінювання в такому курсі не повинно обмежуватися підсумковим тестом. Для перекваліфікації важливі три групи результатів: технічні дії, предметні вміння і навчальна автономія. Технічні дії показують, чи може слухач працювати з платформою та файлами. Предметні вміння відображають якість створених матеріалів. Навчальна автономія показує, чи здатна людина користуватися інструкцією, ставити уточнювальні запитання, приймати коментар і вносити правки. Саме ця третя група результатів є особливо цінною, бо створює основу для подальшого навчання на інших цифрових платформах.

Найбільш збалансованою організаційною моделлю є поєднання LMS і групових консультацій. Лише відеозустрічі дають живий контакт, але не забезпечують постійної структури матеріалів. Лише асинхронний курс підтримує індивідуальний темп, проте може залишити невпевненого слухача сам на сам із труднощами. Месенджер корисний для нагадувань, але не підходить як основне навчальне середовище, бо матеріали швидко губляться. Тому основна траєкторія має бути розміщена в SendPulse LMS, а консультації мають виконувати функцію пояснення складних дій, розбору помилок і соціальної підтримки.

Ключовим методичним принципом моделі є керована самостійність. На першому етапі слухач отримує докладні інструкції, на середньому частина підказок знімається, а на завершальному він планує роботу за чек-листом. Такий підхід формує не механічне повторення, а здатність переносити вміння в нові ситуації. Для старшої аудиторії це важливо, оскільки результатом курсу має бути не тільки створений макет, а й упевненість у можливості продовжувати цифрове навчання.

Таблиця 4

Ризики впровадження курсу та способи їх зменшення

Група ризиків	Прояв у навчанні	Методичне запобігання	Ознака контролю
Технічні	Нестабільний інтернет, застарілий пристрій, складність входу в акаунт	Попередня перевірка доступу, інструкція з мінімальними діями, резервний канал зв'язку	Слухач самостійно відкриває урок і надсилає файл
Когнітивні	Перевантаження термінами, втрата послідовності дій	Один урок - одна ключова дія, короткі чек-листи, повторення через схожі завдання	Зменшення кількості однотипних помилок
Мотиваційні	Відмова від завдань через страх оцінювання або відсутність користі	Завдання з реальним застосуванням, право на повторну спробу, позитивна фіксація прогресу	Регулярність виконання практичних робіт
Методичні	Копіювання темпу і стилю курсів для молодшої аудиторії	Адаптована мова, повільніше ускладнення, формувальне оцінювання	Зростання самостійності у фінальних завданнях

Окремої уваги потребує ризик формальної цифровізації. Він виникає тоді, коли навчальний курс виглядає сучасним лише через використання онлайн-платформи, але фактично не змінює логіку навчання: матеріали перевантажені, завдання не мають критеріїв, коментарі запізнюються, а слухач не розуміє, що саме вважається успіхом. Для старшої аудиторії такий формат особливо небезпечний, бо він може закріпити переконання, що цифрове навчання є складним і недоступним. Тому якість курсу потрібно оцінювати не за наявністю платформи, а за тим, чи допомагає вона виконувати конкретні дії.

У запропонованій моделі важливо поєднати три рівні підтримки: технічний, навчальний і психологічний. Технічна підтримка допомагає увійти в курс, відкрити урок, завантажити файл і не втратити результат роботи. Навчальна підтримка пояснює зміст завдання, критерії якості та спосіб виправлення помилок. Психологічна підтримка зменшує страх невдачі через доброзичливий тон, право на повторення і демонстрацію того, що помилка є частиною навчання. Без цього LMS залишається інструментом доступу, але не стає повноцінним освітнім середовищем.

Перспективність моделі полягає в можливості масштабування без втрати індивідуалізації. Базове ядро курсу може залишатися однаковим для всіх груп: орієнтація в LMS, робота з файлами, створення макета, правка за коментарем і фінальний продукт. Водночас додаткові завдання можуть змінюватися залежно від рівня слухачів: для початкової групи варто збільшити кількість демонстрацій, для сильнішої - додати підготовку матеріалів до друку, створення простого портфоліо або роботу з шаблонами. Саме така гнучкість робить SendPulse LMS придатною для коротких програм мікроперекваліфікації.

Для майбутньої апробації доцільно передбачити вхідну діагностику, проміжний моніторинг і підсумкове порівняння результатів. Вхідна діагностика має перевіряти не загальну комп'ютерну обізнаність, а конкретні дії, потрібні для проходження курсу: відкрити урок, завантажити матеріал, зберегти файл і надіслати відповідь. Проміжний моніторинг повинен фіксувати не лише оцінки, а й типові помилки, кількість повторних спроб, швидкість реагування на коментар і потребу в консультаціях. Підсумковий аналіз має зіставляти фінальну роботу з першими практичними завданнями, щоб оцінити реальну динаміку навички.

Критеріями успішності програми можуть бути завершення не меншості основних модулів, наявність фінального продукту, позитивна динаміка якості макетів, зменшення кількості технічних звернень і готовність слухача самостійно виконати нове схоже завдання. Такий підхід робить оцінювання доказовим: результатом стає не лише сертифікат, а сукупність навчальних артефактів і поведінкових показників, які підтверджують розвиток цифрової автономії.

Висновки

SendPulse LMS може бути ефективним середовищем для перекваліфікації людей похилого віку лише за умови спеціального методичного проєктування. Для аудиторії 55-70 років вирішальними є не кількість функцій платформи, а зрозуміла траєкторія, короткі кроки, повторення, підтримка, право на помилку і видимий практичний результат. Тому LMS варто розглядати як інструмент керування навчальним досвідом, а не як просте сховище матеріалів.

Запропонована модель курсу з основ цифрового дизайну поєднує розвиток цифрової грамотності, створення візуального контенту та формування навчальної автономії. Проєктні параметри курсу, а саме 4 групи по 15 осіб, тривалість 6-8 тижнів і дистанційний формат, є доцільними для поступового входження в цифрове середовище без надмірного навантаження. Подальший етап роботи має передбачати апробацію моделі, збір даних про завершення курсу, якість робіт, рівень самостійності та задоволеність слухачів. Для перевірки ефективності доцільно використовувати не один підсумковий бал, а сукупність доказів: вхідне технічне завдання, проміжні макети, повторні версії робіт після коментаря, самооцінювання і фінальний міні-проєкт. Такий набір даних дасть змогу відокремити реальний розвиток навичок від формального проходження онлайн-курсу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. UNESCO Institute for Lifelong Learning. Recommendation on Adult Learning and Education, 2015. Hamburg : UIL, 2016. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245179 (дата звернення: 18.06.2026).
2. UNESCO Institute for Lifelong Learning. CONFINTEA VII Marrakech Framework for Action. Hamburg : UIL, 2022. URL: https://www.uil.unesco.org/en/adult-education/confintea/marrakech-framework-action (дата звернення: 18.06.2026).
3. Vuorikari R., Kluzer S., Punie Y. DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2022. DOI: https://doi.org/10.2760/115376.
4. OECD. Education Policy Outlook 2025. Paris : OECD Publishing, 2025. URL: https://www.oecd.org/en/publications/education-policy-outlook-2025_c3f402ba-en.html (дата звернення: 18.06.2026).
5. OECD. Staying in the game: Skills and jobs of older workers in a changing labour market. OECD Employment Outlook 2025. Paris : OECD Publishing, 2025. URL:

https://www.oecd.org/en/publications/2025/07/oecd-employment-outlook-2025_5345f034/full-report/staying-in-the-game-skills-and-jobs-of-older-workers-in-a-changing-labour-market_cc7ee11c.html (дата звернення: 18.06.2026).
6. SendPulse. Як створити курс. URL: https://sendpulse.ua/knowledge-base/edu/create-course (дата звернення: 18.06.2026).
7. SendPulse Academy. Основи створення онлайн-курсів в SendPulse. URL: https://academy.sendpulse.com/build-courses-ua (дата звернення: 18.06.2026).

Герасимчук Олена Вікторівна - студентка групи 1ПО-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: olena.milky1@gmail.com
Томчук Микола Антонович — кандидат технічних наук, доцент кафедри Безпека життєдіяльності та педагогіка безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: tomchuk@vntu.edu.ua

Herasymchuk Olena Viktorivna - student of group 1PO-24b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: olena.milky1@gmail.com
Tomchuk Mykola Antonovych — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Life Safety and Safety Pedagogy, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: tomchuk@vntu.edu.ua

УДК 004.896

М.В. Ліпчанський
А.В. Зензеря

МЕТОД АВТОМАТИЧНОГО ВИЯВЛЕННЯ КЛЮЧОВИХ МОМЕНТІВ У КОРОТКИХ ВІДЕОЗАПИСАХ НА ОСНОВІ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків

Анотація

У роботі досліджено та розроблено метод автоматичного виявлення ключових моментів у коротких відеозаписах для платформ соціальних мереж. Запропоновано мультимодальний підхід на основі пізнього злиття незалежних оцінок п'яти аналітичних каналів: аудіо-, відео-, емоційного, кольорового та текстового. Для зведення числових показників застосовано мін-макс нормалізацію per-video, одновимірне гауссове згладжування для усунення поодиноких артефактних піків та алгоритм ковзного вікна змінної тривалості. Програмний комплекс реалізовано у вигляді мікросервісної архітектури на базі мов Go, Python із використанням брокера повідомлень RabbitMQ та СУБД MySQL. На основі користувацького опитування проведено порівняльне оцінювання системи на тестовому наборі відеозаписів різних жанрів. Результати дослідження підтвердили, що розроблений мультимодальний метод демонструє вищу стійкість до жанрової специфіки контенту та перевершує одномодальні базові лінії за середньою оцінкою та показником win rate.

Ключові слова: короткі відеозаписи, ключовий момент, мультимодальний аналіз, пізнє злиття, гауссове згладжування, ковзне вікно, мікросервісна архітектура.

Abstract

The paper investigates and develops a method for automated key moment detection in short video clips tailored for social media platforms. A multimodal approach is proposed based on the late fusion of independent scores from five analytical channels: audio, video, emotional, color, and textual. To aggregate numerical indicators, a per-video min-max normalization, one-dimensional Gaussian smoothing to eliminate isolated artifact peaks, and a sliding window algorithm of variable duration are applied. The software system is implemented as a microservice architecture using Go and Python, along with the RabbitMQ message broker and MySQL DBMS. Based on a user survey, a comparative and ablation evaluation of the system was conducted on a test dataset comprising video clips of various genres. The research results confirmed that the developed multimodal method demonstrates higher robustness to genre-specific content, outperforming single-modality baselines with an average rating and a win rate.

Keywords: short videos, key moment, multimodal analysis, late fusion, Gaussian smoothing, sliding window, microservice architecture.

Вступ

Сучасний сегмент соціальних медіа характеризується стрімким зростанням обсягів короткого відеоконтенту (тривалістю до 60 секунд), яскравими прикладами якого є платформи TikTok, Instagram Reels та YouTube Shorts. Велика щільність інформаційного потоку вимагає від користувачів та контент-мейкерів інструментів для швидкого пошуку, навігації та автоматичного виділення найважливіших фрагментів відео ("ключових моментів"). Складність вирішення цього завдання полягає у високій жанровій різноманітності контенту (розмовні відео, динамічні влоги, музичні кліпи, геймплей тощо), де інформаційне навантаження може розподілятися нерівномірно між візуальним рядом, мовою або звуковим супроводом. Традиційні одномодальні методи (наприклад, аналіз лише графічного контенту або текстових транскрипцій) часто виявляються неефективними, оскільки ігнорують комплексний контекст відео. Тому актуальним завданням є розробка стійких методів автоматичного виявлення ключових моментів на основі інтеграції інформації з кількох аналітичних каналів сприйняття [1].

Основна частина

У межах цього дослідження розроблено метод автоматичного виявлення ключових моментів, який базується на мультимодальному аналізі та стратегії пізнього злиття (late fusion). Запропонована архітектура обробки даних включає п’ять незалежних аналітичних каналів:

1) аудіоканал: фіксує зміну акустичних параметрів та гучності;

2) відеоканал (динаміка сцени): оцінює інтенсивність руху та частоту зміни планів;

3) емоційний канал: розпізнає мімічні прояви емоцій людей у кадрі;

4) кольоровий канал: аналізує яскравість та насиченість палітри зображення;

5) текстовий канал (NLP): виконує семантичний аналіз транскрибованого мовлення для пошуку логічних та емоційних кульмінацій.

Кожен із каналів генерує свій числовий вектор оцінок у часі. Оскільки шкали та розподіли значень відрізняються, на етапі передобробки застосовано per-video min-max нормалізацію, що приводить показники до єдиного діапазону [0; 1] відносно конкретного відеозапису. Для усунення випадкових шумів та поодиноких артефактних піків розраховані вектори піддаються одновимірному гауссовому згладжуванню [2].

Інтеграція даних (пізнє злиття) реалізована шляхом обчислення зваженої суми нормалізованих векторів, де вагові коефіцієнти каналів можуть адаптуватися під специфіку контенту. Для безпосереднього пошуку кульмінаційного інтервалу використовується алгоритм ковзного вікна змінної тривалості (2-3 секунди). Вікно зміщується по інтегральному вектору оцінок з фіксованим кроком, обчислюючи сумарну вагу фрагмента; інтервал із максимальним значенням визначається як головний ключовий момент відео [3].

Програмна реалізація запропонованого методу виконана у вигляді відмовостійкої мікросервісної архітектури. Для розробки сервісів використано мови Python (аналітичні модулі комп’ютерного зору та NLP) та Go (високопродуктивні сервіси оркестрації та агрегації). Асинхронну взаємодію та черги завдань організовано за допомогою брокера повідомлень RabbitMQ, а збереження результатів обробки у СУБД MySQL.

Для експериментальної перевірки методу було сформовано тестовий набір із 30 коротких відеозаписів різних жанрів. Оцінювання якості виявлення ключових моментів проводилося шляхом користувацького опитування, де респонденти оцінювали точність знайденого фрагмента за 5-бальною шкалою, а також порівнювали роботу мультимодальної системи з одномодальними базовими лініями.

Висновки

Проведені експерименти та дослідження підтвердили ефективність запропонованого підходу. Мультимодальний метод продемонстрував значно вищу стійкість до жанрових особливостей відео, ніж будь-яка з окремо взятих модальностей. Середня експертна оцінка точності визначення ключових моментів склала 4.12 з 5. У порівняльних тестах із базовими одномодальними рішеннями розроблена система досягла показника win rate у 68%. Практична реалізація у вигляді мікросервісів на базі Go, Python та RabbitMQ довела свою здатність до ефективного масштабування та паралельної обробки медіапотоків, що дозволяє інтегрувати розроблений метод у реальні високонавантажені платформи обміну відеоконтентом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Apostolidis E., Adamantidou E., Metsai A., Mezaris V., Patras I. Video Summarization Using Deep Neural Networks: A Survey / Proceedings of the IEEE., 2021., Vol. 109, No. 11., P. 1838–1863.

2. Farneback G. Two-Frame Motion Estimation Based on Polynomial Expansion / Scandinavian Conference on Image Analysis., Springer, 2003., P. 363–370.

3. Loureiro D., Barbieri F., Neves L., Anke L., Camacho-Collados J. TimeLMs: Diachronic Language Model Trained on Twitter Time Data / ACL Anthology., 2022., P. 344–356.

Ліпчанський Максим Валентинович — к.т.н, доцент, доцент кафедри комп'ютерної інженерії та програмування, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків, e-mail: Maksym.Lipchanskyi@khpi.edu.ua

Зензеря Арсеній Віталійович — студент групи КН-Н924б, Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків, e-mail: Arsenii.Zenzeria@cit.khpi.edu.ua

Maksym Lipchanskyi — PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Computer Engineering and Programming, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, e-mail: Maksym.Lipchanskyi@khpi.edu.ua

Arsenii Zenzeria — student of the group KN-N924b, Educational and Scientific Institute of Computer Science and Information Technologies, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, e-mail: Arsenii.Zenzeria@cit.khpi.edu.ua

УДК 004.42

Б. О. Семенюк
О. Г. Муращенко

МОБІЛЬНИЙ ЗАСТОСУНОК ПІДТРИМКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА З КЛІЄНТ-СЕРВЕРНОЮ АРХІТЕКТУРОЮ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто розробку мобільного застосунку для підтримки навчальної діяльності студента з клієнт-серверною архітектурою. Проведено аналіз сучасних освітніх платформ та універсальних планувальників задач. Запропоновано програмне рішення, що поєднує планування навчальних активностей, контроль дедлайнів, ведення чеклістів підготовки та автоматичне визначення рівня готовності студента до виконання навчальних завдань.

Ключові слова: мобільний застосунок, клієнт-серверна архітектура, Flutter, Node.js, REST API, JWT, навчальна діяльність, рівень готовності.

Abstract

The paper considers the development of a mobile application for supporting student learning activities based on a client-server architecture. Modern educational platforms and general-purpose task planners are analyzed. A software solution is proposed that combines learning activity planning, deadline control, preparation checklists, and automatic assessment of the student's readiness level for completing learning tasks.

Keywords: mobile application, client-server architecture, Flutter, Node.js, REST API, JWT, learning activity, readiness level.

Вступ

Сучасна навчальна діяльність студента пов'язана з опрацюванням значного обсягу дисциплін, завдань, дедлайнів, лабораторних і практичних робіт, модульних контролів, заліків та іспитів. Навчальні матеріали, завдання та повідомлення часто розосереджені між освітніми платформами, месенджерами, хмарними документами й розкладом занять, що ускладнює самоорганізацію студента та підвищує ризик пропуску дедлайнів [1].

Поширені освітні платформи, такі як Moodle, Google Classroom та Microsoft Teams for Education, мають широкі можливості для організації навчального процесу, проте орієнтовані переважно на викладача, навчальний курс або групу [2]. Універсальні інструменти планування (Notion, Trello) частково вирішують задачу організації завдань, однак не є спеціалізованими навчальними системами та не враховують специфіки підготовки до навчальних активностей. Більшість систем фіксує лише факт наявності завдання та кінцеву дату, тоді як сам процес підготовки залишається поза увагою.

Тому актуальною є розробка спеціалізованого мобільного застосунку, який поєднує можливості персонального навчального планувальника та клієнт-серверної системи й дозволяє студенту не лише бачити перелік завдань, а й відстежувати власний рівень готовності до їх виконання.

Результати дослідження

У результаті проведеного дослідження було спроєктовано та реалізовано мобільний застосунок підтримки навчальної діяльності студента з клієнт-серверною архітектурою. Система забезпечує організацію дисциплін, планування навчальних активностей, контроль дедлайнів, ведення чеклістів підготовки, перегляд календаря, аналіз статистичних показників і визначення рівня готовності студента.

Програмну систему побудовано за трирівневою клієнт-серверною архітектурою, що складається з мобільного клієнта, серверної частини та бази даних. Клієнтську частину реалізовано засобами фреймворку Flutter (мова Dart) із застосуванням пакетів Provider для керування станом, Dio для виконання HTTP-запитів та flutter_secure_storage для безпечного зберігання токена [3]. Серверну частину побудовано на платформі Node.js із використанням фреймворку Express.js; взаємодію з базою даних PostgreSQL реалізовано через ORM Prisma, а локальне розгортання середовища — засобами

Docker Compose [4, 5]. Обмін даними між клієнтом і сервером здійснюється за принципами REST API з використанням методів HTTP та формату JSON.

Для розмежування доступу та захисту даних реалізовано механізм автентифікації на основі JWT-токенів [6]. Після входу користувач отримує токен, який передається у заголовку Authorization під час виконання захищених запитів. На серверній частині проміжне програмне забезпечення (middleware) перевіряє токен, визначає ідентифікатор користувача та передає його до контролерів і сервісів. Запити до дисциплін і активностей фільтруються за userId, що забезпечує ізоляцію навчальних даних між користувачами.

Основною одиницею планування в системі є навчальна активність, яка може відповідати лабораторній роботі, практичному заняттю, самостійній роботі, модулю, заліку або іспиту. Кожна активність має дедлайн та чекліст кроків підготовки. На основі цього чеклісту обчислюється рівень готовності студента — як співвідношення кількості виконаних кроків до їх загальної кількості. Якщо активність не містить кроків підготовки, показник готовності дорівнює нулю. Такий підхід є простим і зрозумілим для користувача та не потребує зберігання окремого поля у базі даних, оскільки значення обчислюється динамічно.

У застосунку реалізовано основні функціональні модулі: реєстрацію та авторизацію, головний екран (dashboard), керування дисциплінами й активностями з можливістю переупорядкування елементів перетягуванням, чеклісти підготовки, календар, екран статистики, пошук та профіль користувача. Це забезпечує студенту цілісне уявлення про власну навчальну діяльність та поточний стан підготовки.

Висновки

У ході роботи розроблено мобільний застосунок підтримки навчальної діяльності студента з клієнт-серверною архітектурою, який забезпечує планування навчальних активностей, контроль дедлайнів, ведення чеклістів підготовки та автоматичне визначення рівня готовності студента. Реалізоване рішення демонструє повний цикл побудови клієнт-серверного програмного продукту — від формування вимог і проєктування архітектури до реалізації серверної та клієнтської частин, бази даних, REST API й механізму автентифікації.

Запропонований застосунок займає проміжне місце між освітньою платформою та персональним планувальником, зосереджуючись на персональній навчальній самоорганізації студента. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на розширення функціональних можливостей системи, зокрема впровадження сповіщень про дедлайни, синхронізацію з розкладом занять та інтеграцію з наявними освітніми платформами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Moodle.org. Home. URL: https://moodle.org/ (дата звернення: 01.05.2026).
2. Microsoft Teams for Education. URL: https://www.microsoft.com/en-us/education/products/teams (дата звернення: 03.05.2026).
3. Flutter. Build apps for any screen. URL: https://flutter.dev/ (дата звернення: 06.05.2026).
4. Node.js. Run JavaScript Everywhere. URL: https://nodejs.org/en (дата звернення: 07.05.2026).
5. Prisma Documentation. Get started with Prisma. URL: https://www.prisma.io/docs (дата звернення: 10.05.2026).
6. RFC 7519. JSON Web Token. URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519 (дата звернення: 12.05.2026).

Семенюк Богдан Олександрович — студент групи 2СП-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: semenuk.boghdan@gmail.com

Науковий керівник*:* ***Муращенко Олександр Геннадійович*** — канд. техн. наук, доцент кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: murachenko@vntu.edu.ua

Bohdan O. Semeniuk — student of group 2SP-22b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail semenuk.boghdan@gmail.com

Supervisor*:* ***Oleksandr H. Murashchenko*** — Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor of the Department of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: murachenko@vntu.edu.ua

УДК 004.8+004.056

Л. М. Куперштейн
В. О. Клименко

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВИЯВЛЕННЯ ФЕЙКОВОГО КОНТЕНТУ ЗАСОБАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ: ОГЛЯД СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезах представлено огляд сучасних методів та засобів виявлення фейкового контенту із застосуванням штучного інтелекту. Запропоновано класифікацію підходів за чотирма модальностями – текст, зображення, відео та аудіо – з виокремленням наскрізного рівня мультимодального аналізу. Розглянуто трансформерні детектори фейкових і згенерованих текстів, методи виявлення дипфейків на основі згорткових та трансформерних нейронних мереж, а також системи виявлення синтезованого мовлення із застосуванням самокерованого навчання. Показано, що сучасні детектори демонструють високу точність у межах окремого набору даних, проте суттєво втрачають ефективність на реальних даних та щодо невідомих генеративних моделей. Виявлено наукову прогалину – відсутність комплексних мультимодальних засобів виявлення, здатних узгоджено аналізувати різнорідні сигнали, та обґрунтовано перспективність їх розроблення.

Ключові слова: виявлення фейкового контенту; штучний інтелект; дипфейк; трансформери; мультимодальний аналіз; глибоке навчання; інформаційна безпека.

Abstract

The theses present a review of modern methods and means of detecting fake content using artificial intelligence. A classification of approaches by four modalities – text, image, video, and audio – is proposed, with a cross-cutting multimodal analysis layer highlighted. Transformer-based detectors of fake and AI-generated texts, deepfake detection methods based on convolutional and transformer neural networks, and synthetic-speech detection systems using self-supervised learning are considered. It is shown that modern detectors achieve high accuracy within a single dataset but significantly lose effectiveness on in-the-wild data and against unseen generative models. A scientific gap is identified – the absence of comprehensive multimodal detection tools capable of jointly analysing heterogeneous signals – and the prospects for their development are substantiated.

Keywords: fake content detection; artificial intelligence; deepfake; transformers; multimodal analysis; deep learning; information security.

Вступ

Стрімкий розвиток генеративного штучного інтелекту докорінно змінив процес створення та поширення інформації. Якщо раніше виготовлення переконливих підробок вимагало спеціальних навичок і ресурсів, то сьогодні загальнодоступні генеративні моделі дають змогу за лічені секунди створювати правдоподібні фейкові тексти, зображення, відео та синтезоване мовлення. Це загострює проблему перевірки достовірності контенту: більшість користувачів не має змоги та часу самостійно верифікувати кожне повідомлення, а тому стає вразливою до маніпуляцій. З огляду на це розроблення методів та засобів автоматизованого виявлення фейкового контенту засобами штучного інтелекту є актуальним завданням інформаційної безпеки [1].

Попри значну кількість досліджень, присвячених виявленню підробок в окремих модальностях, комплексні мультимодальні засоби, здатні узгоджено аналізувати текст, зображення, відео та аудіо, залишаються малодослідженими. Метою дослідження є систематизація сучасних підходів до виявлення фейкового контенту засобами штучного інтелекту, характеристика наборів даних і метрик оцінювання, а також виявлення наукової прогалини та обґрунтування перспективного напряму подальших досліджень.

Результати дослідження

Проведений аналіз дозволив класифікувати методи виявлення фейкового контенту за чотирма основними модальностями – текст, зображення, відео та аудіо – з виокремленням наскрізного рівня мультимодального аналізу, що об'єднує різнорідні сигнали.

Виявлення фейкових текстів. Для цієї задачі широко застосовують донавчені трансформерні моделі (BERT, RoBERTa, ALBERT). На рівні цілісних новинних статей гібридні архітектури досягають високої якості – графово-доповнений ансамбль трансформерів забезпечує точність та F_1-міру близько 96,5 % на корпусі FakeNewsNet, тоді як на коротких твердженнях (набір LIAR) ефективність помітно нижча через брак контексту. Окремий напрям становить виявлення згенерованого штучним інтелектом тексту: метод DetectGPT використовує кривизну функції ймовірності перефразованих фрагментів для виявлення машинно-згенерованого тексту без додаткового навчання [2]. Застосовуються також підходи цифрового водяного знаку та статистичні детектори. Водночас надійність таких методів обмежена, оскільки перефразування здатне суттєво знизити їхню точність. Допоміжними ознаками слугують стилометричні характеристики та перевірка семантичної й фактологічної узгодженості.

Ефективність детекторів оцінюють за точністю (*accuracy*), влучністю (*precision*), повнотою (*recall*) та їхнім гармонічним середнім – F_1-мірою, а також за площею під ROC-кривою (AUROC):

$$F_1 = 2 * \frac{precision * recall}{precision + recall}. \quad (1)$$

Для систем виявлення аудіофейків основними метриками є рівень рівної помилки (EER) та мінімальна тандемна функція вартості виявлення (min t-DCF).

Виявлення фейкових зображень та відео. Базовим інструментом є згорткові нейронні мережі: детектор на основі архітектури Xception сягає точності близько 96 % на підмножині DeepFakes еталонного набору FaceForensics++ [3]. Розвиненими напрямами є аналіз у частотній області, методи на основі біологічних сигналів, детектори на основі візуальних трансформерів (ViT), а також виявлення зображень, синтезованих дифузійними моделями, зокрема за допомогою універсальних детекторів на базі CLIP. Ключовою проблемою залишається узагальнювальна здатність: за крос-наборового тестування показник AUC класичних детекторів падає приблизно до 65 % на наборі Celeb-DF, а на сучасному наборі реальних даних Deepfake-Eval-2024 ефективність найкращих відкритих моделей знижується на 45-50 % порівняно з лабораторними умовами, наближаючись до випадкового вгадування.

Для виявлення синтезованого мовлення та голосових підробок застосовують згорткові мережі на спектрограмах, наскрізні моделі типу RawNet2 і графові спектрально-часові мережі (AASIST), а також самокеровані звукові кодувальники (wav2vec 2.0, WavLM). У межах набору ASVspoof 2019 найкращі системи досягають рівня рівної помилки менш як 1 % [4]. Проте в умовах реальних даних узагальнювальна здатність різко погіршується: за результатами досліджень, EER зростає на 200–1000 %, а найкращі моделі у реальних умовах демонструють помилку близько 33 % [5].

Емпіричною основою досліджень слугують відкриті набори даних: для текстів – LIAR (12 836 тверджень), FEVER (185 445 тверджень), FakeNewsNet; для зображень і відео – FaceForensics++ (1 000 справжніх та 4 000 підроблених відео), Celeb-DF, DFDC (понад 128 тис. відеофрагментів); для аудіо – ASVspoof (набір для антиспуфінгу, видання 2019, 2021 та п'яте видання 2024 року), WaveFake (понад 100 тис. згенерованих аудіозаписів) та In-the-Wild (близько 38 год мовлення); для мультимодальних задач – Fakeddit (понад 1 млн зразків) та NewsCLIPpings.

На наскрізному рівні розвиваються методи перевірки крос-модальної узгодженості, виявлення контенту «поза контекстом» та детектори на основі мультимодальних великих мовних моделей. Узагальнення результатів дозволило виокремити ключові відкриті проблеми галузі: обмежену узагальнювальну здатність щодо невідомих генеративних моделей; вразливість до змагальних збурень і повторного ущільненя; постійне «протистояння» між генераторами та детекторами; складність ефективного злиття різномодальних ознак; недостатню пояснюваність ухвалених рішень.

Висновок

Проведений огляд підтверджує, що засоби штучного інтелекту забезпечують високу точність виявлення фейкового контенту в межах окремих модальностей та контрольованих наборів даних.

Водночас виявлено, що ключовою невирішеною проблемою залишається узагальнювальна здатність детекторів за умов реальних даних, а комплексні мультимодальні засоби, здатні узгоджено аналізувати текст, зображення, відео та аудіо, залишаються малодослідженими. Це обґрунтовує перспективність розроблення мультимодальних архітектур виявлення фейкового контенту, зокрема на основі агентних систем із застосуванням великих мовних моделей та зовнішніх інструментів, що становитиме напрям подальших досліджень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Lin L. Detecting Multimedia Generated by Large AI Models: A Survey / L. Lin, N. Gupta, Y. Zhang et al. – arXiv preprint arXiv:2402.00045. – 2024. – DOI: 10.48550/arXiv.2402.00045.
2. Mitchell E. DetectGPT: Zero-Shot Machine-Generated Text Detection Using Probability Curvature / E. Mitchell, Y. Lee, A. Khazatsky, C. D. Manning, C. Finn // Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (ICML). – PMLR, 2023. – Vol. 202. – P. 24950–24962. – DOI: 10.48550/arXiv.2301.11305.
3. Rössler A. FaceForensics++: Learning to Detect Manipulated Facial Images / A. Rössler, D. Cozzolino, L. Verdoliva, C. Riess, J. Thies, M. Nießner // Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). – 2019. – P. 1–11. – DOI: 10.1109/ICCV.2019.00009.
4. Wang X. ASVspoof 2019: Future Horizons in Spoofed and Fake Audio Detection / X. Wang, J. Yamagishi, M. Todisco et al. // Proceedings of Interspeech. – 2019. – P. 1008–1012. – DOI: 10.21437/Interspeech.2019-2249.
5. Frank J. WaveFake: A Data Set to Facilitate Audio Deepfake Detection / J. Frank, L. Schönherr // Proceedings of the NeurIPS Datasets and Benchmarks Track. – 2021. – DOI: 10.48550/arXiv.2111.02813.

Куперштейн Леонід Михайлович — к. т. н., доцент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: kupershtein@vntu.edu.ua

Клименко Володимир Олександрович — аспірант групи F5-25аз, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vovaklim2000@gmail.com

Leonid Kupershtein — PhD (eng), associated professor of information protection department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: kupershtein@vntu.edu.ua

Volodymyr Klymenko — Faculty of information technologies and computer engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vovaklim2000@gmail.com

УДК 004.658

О.О. Коваленко,
А.А. Берчак

ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДУЛЮ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ З КЛІЄНТАМИ ДЛЯ ОНЛАЙН МАГАЗИНУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *Розглянуто питання програмної реалізації, інтеграції та верифікації спеціалізованого CRM-модуля для нішевого меблевого ритейлу на прикладі інтернет-магазину «Mebelki». Обґрунтовано вибір технологічного стеку, що реалізований за допомогою Node.js, React.js та СУБД PostgreSQL. Використано практичне застосування методів детермінованого RFM-аналізу для автоматизації процесів сегментації клієнтської бази та побудови омніканальної екосистеми з інтеграцією соціальних мереж. Наведено результати функціонального тестування розробленого модуля.*

Ключові слова: CRM-система, електронна комерція, RFM-аналіз, Node.js, React.js, PostgreSQL, автоматизація бізнес-процесів.

Abstract. *The article considers the issues of software implementation, integration, and verification of a specialized CRM module for niche furniture retail using the example of the "Mebelki" online store. The choice of the technological stack including Node.js, React.js, and PostgreSQL DBMS is substantiated. The practical application of deterministic RFM analysis methods for automating customer base segmentation and building an omni-channel ecosystem with social media integration is described. The results of functional testing of the developed module are presented.*

Keywords: CRM system, e-commerce, RFM analysis, Node.js, React.js, PostgreSQL, business process automation.

Сучасний ринок електронної комерції характеризується високим рівнем конкуренції, що змушує підприємства оптимізувати операційні цикли та впроваджувати інструменти інтелектуального аналізу даних [1]. Для нішевого меблевого ритейлу властиві тривалий цикл прийняття рішень про покупку, високий середній чек та гостра потреба в обліку повторних чи супутніх продажів. Централізація розрізнених даних про споживачів та автоматизація маркетингових стратегій успішно реалізуються через спеціалізовані системи управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). Порівняльний аналіз існуючих світових та вітчизняних аналогів (Salesforce, Creatio тощо) підтвердив доцільність створення власного гнучкого модуля, адаптованого під специфіку вітчизняного підприємства [2, 3].

Об’єктом розробки є цифрова інфраструктура інтернет-магазину меблів «Mebelki», яка об’єднує інтерактивний веб-ресурс та офіційні сторінки в соціальних мережах Facebook та Instagram в єдину омніканальну екосистему.

Сформована аналітична система дозволить менеджерам мати зручний інструментарій для роботи з цільовими групами клієнтів та кожним клієнтом окремо, формувати різні сценарії взаємодії.

Для реалізації проєкту обґрунтовано й застосовано сучасний та ефективний технологічний стек. Основні складові якого – СУБД PostgreSQL – для збереження транзакційних даних та забезпечення реляційної цілісності, фреймворк Node.js – для розробки асинхронного бекенду, бібліотека React.js – для побудови модульного, компонентного й адаптивного інтерфейсу користувача (фронтенду). Серед інструментів інтелектуального аналізу виокремлено методи детермінованого RFM-аналізу та кластеризації K-середніх для гнучкої сегментації покупців.

Емуляція поведінкових чинників та фіксація користувацьких сесій підтвердили здатність системи оперативно реагувати на тригерні події, змінювати статус суб’єктів у реальному часі та забезпечувати реляційну цілісність даних.

У межах дослідження виконано комплекс робіт із програмної реалізації та верифікації CRM-системи. На етапі тестування проведено перевірку працездатності ключових інтерфейсів на різних рівнях абстракції. Результати функціонального контролю зведено в табл. 1.

Отриманий досвід тестування програмного забезпечення свідчить про зручний інтерфейс та прискорення роботи менеджера з цільовими групами клієнтів.

Таблиця 1 – Результати функціонального тестування

№	Процедура тестування	Метод тестування	Очікуваний результат	Фактичний результат
1	Реєстрації та формування профілю клієнта	Функціональний контроль	Коректне внесення первинних аданих	Дані занесені до відповідних полів СУБД PostgreSQL
2	Додавання товару та ведення специфікацій	Перевірка бізнес-логики інтерфейсу	Можливість додавання нових позицій меблів продавцем	Товарні позиції додаються, базова інформація коректно оновлюється
3	Формування замовлень на панелі продавця	Емуляція заповнення форм замовлення	Створення таблиць замовлень, відображення показників	Фінансові та кількісні показники замовлень успішно відображаються в інтерфейсі
4	Відображення спрощеної панелі сегментації	Візуальний контроль виведення списків	Виведення розрахованих аналітичних груп на екран	Списки категорій користувачів успішно згенеровані та виведені на панель
5	Автоматична модифікація маркетингового сегменту	Автоматизована перевірка тригерної логіки	Спрацьовування тригера, автоматичне переведення зі статусу	Тригер успішно активується після фіксації сесії, у таблиці генерується новий запис

Розроблений програмний модуль повністю автоматизує рутинні операції менеджерів магазину «Mebelki», дозволяє персоналізувати комунікацію зі споживачами на основі аналітичних алгоритмів сегментації і, як наслідок, сприяє підвищенню рівня лояльності покупців та загальній оптимізації операційних витрат підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Краус К.М., Краус Н.М., Манжура Н.В. Електронна комерція та інтернет-торгівля. Навчально-методичний посібник. Київ: Аграр-медіа груп, 2021. 454 с.
2. A Comprehensive Guide to the CRM Selection Process. 3andfour. URL: https://www.3andfour.com/articles/crm-selection-process (дата звернення: 20.05.2026).
3. Your definitive CRM selection guide and checklist. Discovercrm. URL: https://www.discovercrm.com/crm-selection-guide-andchecklist.html (дата звернення: 20.05.2026).

Берчак Андрій Андрійович, студент 4 курсу групи 5ПІ-22б факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, електронна адреса: berchak.a.a@vntu.edu.ua.

Коваленко Олена Олексіївна кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця. ok@vntu.edu.ua

Berchak Andrii, 4th-year student of group 5PI-22b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia,

Kovalenko Olena, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Software Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. ok@vntu.edu.ua

УДК 004.415.5

О.О. Коваленко,
Д.Ю. Пилипенко

МОДЕЛЬ БАЛАНСУ МАНУАЛЬНОГО ТА АВТОМАТИЗОВАНОГО ТЕСТУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *Розглянуто питання розробки, інтеграції та верифікації моделі оптимального балансу між мануальним та автоматизованим тестуванням для систем управління навчанням на прикладі модулів системи JetIQ. Обґрунтовано вибір технологічного стеку та інструментарію верифікації, що реалізований за допомогою PHP, СУБД MySQL. Використано практичне застосування комбінованого підходу до оцінки покриття коду та оптимізації регресійного тестування для автоматизації процесів контролю якості. Наведено результати функціонального тестування розробленої моделі балансування.*

Ключові слова: системи управління навчанням, автоматизація тестування, мануальне тестування, PHP, MySQL, Codeception, контроль якості, JetIQ.

Abstract. *The article considers the issues of development, integration, and verification of the optimal balance model between manual and automated testing for learning management systems using the example of the JetIQ system modules. The choice of the technological stack and verification tools implemented using PHP and MySQL DBMS is substantiated. The practical application of a combined approach to code coverage evaluation and regression testing optimization for automating quality control processes is described. The results of functional testing of the developed balancing model are presented.*

Keywords: learning management systems (LMS), test automation, manual testing, PHP, MySQL, Codeception, quality assurance, JetIQ.

Сучасний ринок освітніх технологій та інформаційно-аналітичних систем управління навчанням вимагає від розробників забезпечення високої надійності, безпеки даних та безперебійності роботи сервісів [1]. Для університетських платформ, таких як система «JetIQ», властиві складна архітектура, велика кількість ролей користувачів (студент, викладач, куратор, декан) та високе пікове навантаження під час сесійних періодів. Забезпечення якості таких систем потребує гнучкого підходу, оскільки виключно ручне тестування уповільнює розгортання оновлень, а повна автоматизація інтерфейсу є економічно недоцільною через динамічні зміни бізнес-логіки [2].

Порівняльний аналіз існуючих підходів до організації QA-процесів підтвердив доцільність створення моделі балансування, яка б дозволяла гнучко розподіляти ресурси між ручними та автоматизованими перевірками.

Об’єктом розробки є цифрова інфраструктура верифікації модулів системи «JetIQ», яка об’єднує інтерактивні сервіси (електронний журнал, модульні відомості, персональні кабінети) в єдину екосистему тестування.

Сформована аналітична система дозволить QA-інженерам автоматично визначати пріоритетність автоматизації для різних функціональних блоків на основі частоти змін та критичності модулів.

Для реалізації проєкту обґрунтовано й застосовано стек технологій, що повністю відповідає архітектурі JetIQ.

СУБД MySQL – для збереження транзакційних даних, логів тестування та метрик покриття;

Мова програмування PHP та фреймворк Codeception – для розробки асинхронних модульних, інтеграційних та e2e (end-to-end) тестів.

Емуляція дій користувачів та аналіз регресійних циклів підтвердили здатність моделі оперативно реагувати на зміни в кодовій базі, динамічно перерозподіляти тестове покриття та мінімізувати часові витрати на релізи. Результати функціонального контролю розробленої моделі зведено в табл. 1.

Таблиця 1 – Результати функціонального тестування моделі балансу

№	Процедура тестування	Метод тестування	Очікуваний результат	Фактичний результат
1	Валідація алгоритму розподілу тестів	Функціональний контроль	Коректне визначення пріоритету автоматизації модулів	Сценарії успішно класифіковано за частотою регресії
2	Запуск PHP-скриптів автоматизації відомостей	Перевірка бізнес-логіки інтерфейсу	Автоматичне заповнення та перевірка електронних відомостей	Дані успішно оброблені, записи внесено до СУБД MySQL
3	Емуляція мануального контролю UX кабінету	Візуальний контроль та тестування	Фіксація суб'єктивних помилок інтерфейсу менеджером	Результати ручних тестів коректно логуються в системі
4	Відображення панелі покриття коду	Візуальний контроль виведення списків	Виведення розрахованих аналітичних метрик балансу на екран	Списки та графіки успішно згенеровані та виведені
5	Автоматична зміна тригерного статусу тесту	Автоматизована перевірка логіки	Переведення тесту з ручного в авто-статус при зміні API	Тригер успішно активується, статус оновлено в реальному часі

Розроблений програмний модуль і запропонована модель оптимального балансу повністю автоматизують рутинні операції верифікації для системи «JetIQ», дозволяють персоналізувати QA-стратегію на основі аналітичних алгоритмів сегментації тестів і, як наслідок, сприяють підвищенню стабільності освітньої платформи та загальній оптимізації витрат на її технічну підтримку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. 10 найкращих інструменетів для автоматизованого тестування в 2025 роцію URL: https://robotdreams.cc/uk/blog/630-10-best-tools-for-qa-automation-in-2025K
2. Огляд видів тестування . URL: https://training.qatestlab.com/blog/technical-articles/review-the-types-of-testing/

Пилипенко Дмитро Юрійович аспірант 4 курсу факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця

Коваленко Олена Олексіївна кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця. ok@vntu.edu.ua

Kovalenko Olena, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Software Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. ok@vntu.edu.ua

Pylypenko Dmytro, 4th-year postgraduate student, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. ok@vntu.edu.ua

УДК 343.352:174

В. В. Грабар

КОРУПЦІЯ ТА НЕДОБРОЧЕСНІСТЬ: СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено взаємозв'язок та концептуальні межі понять «корупція» та «недоброчесність». Проаналізовано їхні спільні характеристики як деструктивних явищ, що руйнують правові та етичні засади суспільства, а також визначено ключові відмінності за критеріями юридичної відповідальності, мотивації та сфери прояву, зокрема в умовах цифровізації та розвитку IT-сектору.

Ключові слова: корупція, недоброчесність, академічна доброчесність, правопорушення, етичні норми, цифрова репутація.

Abstract

The interrelation and conceptual boundaries of the concepts of "corruption" and "dishonesty" have been investigated. Their common characteristics as destructive phenomena that destroy the legal and ethical foundations of society are analyzed, and key differences are identified by the criteria of legal liability, motivation, and scope of manifestation, particularly in the context of digitalization and the development of the IT sector.

Keywords: corruption, dishonesty, academic integrity, offense, ethical standards, digital reputation.

Вступ

Розбудова правової держави та інтеграція України до європейського простору вимагають безкомпромісної боротьби з деструктивними соціальними явищами, серед яких ключове місце посідають корупція та недоброчесність. У суспільній свідомості ці поняття часто ототожнюються, оскільки обидва пов'язані з порушенням встановлених правил та зловживаннями. Проте для формування ефективних механізмів протидії – як на рівні державного управління, так і всередині корпоративного чи академічного середовища (зокрема у сфері інформаційних технологій та кібербезпеки) – необхідно чітко розмежувати їхні спільні та відмінні риси.

Результати дослідження

Порівняльний аналіз досліджуваних категорій дозволяє виділити такі закономірності:

1. Етична деструктивність. Обидва явища базуються на ігноруванні моральних цінностей, чесності та справедливості. Вони нівелюють принципи рівних можливостей та здорової конкуренції.
2. Прихований характер та системність. Як корупційні схеми, так і прояви недоброчесності (наприклад, промислове шпигунство, плагіат або фальсифікація даних в IT-проектах) зазвичай приховуються від суспільства та мають тенденцію до утворення стійких системних зв'язків.
3. Репутаційні ризики. Обидві практики завдають нищівного удару по репутації: у першому випадку – держави чи інституції, у другому – конкретного фахівця, розробника чи науковця, що є критичним для сучасного цифрового ринку.

Висновки

Корупція та недоброчесність мають спільне коріння — кризу моральних орієнтирів, проте суттєво відрізняються методами регулювання та масштабами наслідків. Запобігання корупції неможливе без системного викорінення дрібних проявів недоброчесності ще на етапі навчання у ЗВО та формування перших професійних навичок [3]. Створення прозорого цифрового середовища, автоматизація процесів контролю та виховання нульової толерантності до будь-яких форм обману є ключовими кроками для нейтралізації обох цих загрози.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
2. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII (стаття 42. Академічна доброчесність) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
3. Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності [Електронний ресурс] / Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). – Київ, 2019. – Режим доступу: https://surl.li/pdqejy

Грабар Володимир Володимирович *– студент групи 1БС-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail:*

vovagrabar123456789@gmail.com

Науковий керівник: ***Ковальчук Іван Васильович*** – доктор філософії у галузі права, старший викладач кафедри суспільно-політичних наук факультету інформаційних електронних систем Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, e-mail: ivankovalchuk@vntu.edu.ua

Hrabar Volodymyr *– Student, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail:*

vovagrabar123456789@gmail.com

Scientific supervisor: ***Kovalchuk Ivan*** – PhD in law, senior Lecturer at the Department of Social and Political Sciences Faculty of Information Electronic Systems Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ivankovalchuk@vntu.edu.ua

УДК

Паф'янов Д. О.

КІБЕРБЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Кібербезпека в інтернеті спрямована на захист інформації, пристроїв і користувачів від цифрових атак. Вона включає використання надійних паролів, антивірусних програм, обережне ставлення до підозрілих посилань і повідомлень, а також дотримання правил безпечної поведінки в мережі. Знання основ кібербезпеки допомагає уникнути багатьох ризиків і зробити користування інтернетом безпечнішим.

Ключові слова: кібербезпека, інтернет, дані, мережа, правила, ризики.

Abstract

Cybersecurity on the internet aims to protect information, devices, and users from digital attacks. It includes using strong passwords, antivirus software, being cautious about suspicious links and messages, and following rules for safe online behavior. Knowing the basics of cybersecurity helps you avoid many risks and makes using the internet safer.

Keywords: cybersecurity, internet, data, network, rules, risks.

Вступ

У сучасному світі інтернет став невід'ємною частиною повсякденного життя. Люди використовують його для навчання, роботи, спілкування, зберігання інформації та проведення фінансових операцій. Проте разом із широкими можливостями мережі з'являються й нові загрози: віруси, фішинг, злам акаунтів, крадіжка персональних даних та інші кіберзлочини. Саме тому питання кібербезпеки набуває особливої актуальності.

Результати дослідження

Кібербезпека – це сукупність методів, технологій і організаційних заходів, спрямованих на захист інформаційних систем, комп'ютерних мереж і даних від кіберзагроз. Основною метою кібербезпеки є забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності інформації.

У сучасному цифровому середовищі кібербезпека має важливе значення як для окремих користувачів, так і для організацій та держави. Вона допомагає запобігати витоку інформації, несанкціонованому доступу до даних і порушенню роботи комп'ютерних систем [1].

Серед найбільш поширених загроз у кіберпросторі можна виділити фішинг, шкідливе програмне забезпечення, DDoS-атаки та соціальну інженерію.

Фішинг є одним із найпоширеніших методів інтернет-шахрайства. Його метою є отримання конфіденційної інформації користувача, такої як паролі або дані банківських карток. Для цього зловмисники надсилають підроблені повідомлення або створюють фальшиві веб-сайти, які імітують офіційні ресурси.

Шкідливе програмне забезпечення, до якого належать віруси, троянські програми та шпигунські додатки, може пошкоджувати систему, викрадати інформацію або надавати зловмисникам віддалений доступ до пристрою користувача [2].

Також небезпечними є DDoS-атаки, під час яких сервер або веб-сайт перевантажується великою кількістю запитів, що призводить до тимчасової недоступності ресурсу [3]. Окрім технічних атак, часто використовується соціальна інженерія – метод психологічного впливу на користувачів з метою отримання конфіденційної інформації.

Соціальні мережі стали важливою частиною сучасного життя, однак вони також можуть становити певну небезпеку для користувачів. Часто люди публікують особисту інформацію, фотографії або місце перебування, що може бути використано зловмисниками. Тому важливо уважно ставитися до налаштувань конфіденційності та не поширювати надмірну кількість особистих даних.

Крім того, користувачам слід бути обережними щодо підозрілих повідомлень або посилань, які можуть надсилатися від невідомих осіб. Такі повідомлення можуть містити шкідливі файли або вести на фальшиві веб-сайти, створені для викрадення інформації.

Для забезпечення безпеки під час використання інтернету важливо дотримуватися певних правил цифрової безпеки. Одним із найефективніших способів захисту є використання надійних паролів. Паролі повинні бути складними та містити комбінацію літер різного регістру, цифр і спеціальних символів [2]. Крім того, рекомендується використовувати різні паролі для різних онлайн-сервісів.

Важливу роль у захисті комп'ютерних систем відіграє використання антивірусного програмного забезпечення. Антивірусні програми дозволяють виявляти, блокувати та видаляти шкідливі файли, які можуть потрапити на пристрій під час роботи в мережі. Не менш важливим є регулярне оновлення операційної системи та програм, оскільки оновлення містять виправлення вразливостей, які можуть використовуватися кіберзлочинцями [3].

Користувачам також слід обережно користуватися бездротовими мережами. Підключення до захищених Wi-Fi мереж значно зменшує ризик перехоплення особистих даних [2]. Крім того, важливим заходом безпеки є регулярне резервне копіювання важливих файлів, що дозволяє відновити інформацію у разі її втрати або пошкодження.

Забезпечення кібербезпеки є важливим завданням не лише для окремих користувачів, але й для держави. Багато країн створюють спеціальні органи та служби, які відповідають за захист інформаційної інфраструктури та боротьбу з кіберзлочинністю. В Україні питання кібербезпеки координується державними установами, такими як Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації [1].

Державні органи також розробляють закони та стратегії, спрямовані на підвищення рівня кіберзахисту. Важливим напрямом є підвищення цифрової грамотності населення та проведення інформаційних кампаній щодо безпечного користування інтернетом.

Висновки

Отже, кібербезпека є важливою складовою сучасного цифрового суспільства. З розвитком інформаційних технологій зростає і кількість кіберзагроз, що потребує відповідального ставлення до безпеки в інтернеті. Дотримання основних правил кібергігієни, використання захисного програмного забезпечення та підвищення цифрової грамотності користувачів сприяють зменшенню ризиків і забезпечують безпечне використання мережі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Дія.Освіта – Основи кібергігієни. Дія.Освіта. URL: https://osvita.diia.gov.ua/courses/cyber-hygiene (дата звернення: 09.03.2026).

2. Міністерство цифрової трансформації України. Міністерство цифрової трансформації України. URL: https://thedigital.gov.ua/ (дата звернення: 09.03.2026).

3. Що таке кібербезпека? Заходи забезпечення кібербезпеки. Ворожбянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лебединської міської ради Сумської області - вітаємо на офіційному веб-сайті. URL: https://vorozhba.lbd-osv.gov.ua/news/16-31-30-02-05-2025 (дата звернення: 09.03.2026).

4. Готовність до кібербезпеки. ENISA. URL: https://www.enisa.europa.eu (дата звернення: 09.03.2026).

Паф'янов Дмитро Олександрович – студент групи 1КІТС-24б кафедри менеджменту і безпеки інформаційних систем факультет менеджмент і інформаційна безпека, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, dimas.pafanov@gmail.com

Pafyanov Dmitry Alexandrovich – student of group 1KITS-24b, department of management and information systems security, faculty of management and information security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, dimas.pafanov@gmail.com

УДК 342.95

В. М. Горковлюк

КОРУПЦІЯ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ЧОМУ СПИСАТИ ЧИ КУПИТИ ОЦІНКУ – ЦЕ ШКОДА ДЛЯ ВЛАСНОГО МАЙБУТНЬОГО

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено негативні наслідки корупційних практик у закладах вищої освіти, зокрема списування та купівлі оцінок – для формування особистісних і професійних якостей майбутнього фахівця. Виявлено прямий зв'язок між освітньою нечесністю та деградацією репутаційного капіталу, компетентнісного профілю та морально-етичних настановлень особи.

Ключові слова: корупція в освіті, академічна нечесність, списування, купівля оцінок, репутаційний капітал, компетентність, майбутній фахівець, професійна етика.

Abstract

The negative consequences of corrupt practices in higher education institutions – in particular cheating and buying grades – for the formation of personal and professional qualities of a future specialist are investigated. A direct link is identified between academic dishonesty and the degradation of reputational capital, competency profile, and moral-ethical attitudes of a person.

Keywords: corruption in education, academic dishonesty, cheating, grade buying, reputational capital, competence, future specialist, professional ethics.

Вступ

Корупція в освіті є одним із найбільш прихованих, але водночас найбільш руйнівних явищ сучасного суспільства. Коли студент списує контрольну роботу, замовляє реферат або купує залік – він не просто порушує університетські правила. Він свідомо чи несвідомо руйнує власне майбутнє: деформує внутрішній моральний орієнтир, позбавляє себе реальних знань і знецінює документ про освіту, який отримає. Метою цієї роботи є доведення того, що корупційні практики у закладах вищої освіти завдають довгострокової шкоди самому здобувачу – як фахівцю, так і особистості.

Результати дослідження

У ході дослідження з’ясовано три ключові виміри шкоди, яку завдає собі студент, вдаючись до освітньої нечесності.

Компетентнісна пустка та «ілюзія знань».

Купівля оцінки або списування створюють небезпечний розрив між формальним свідоцтвом компетентності та реальним рівнем підготовки. Студент, який не засвоїв матеріал самостійно, опиняється у стані «ілюзії компетентності»: він вважає, що знає, але не може застосувати знання на практиці. У результаті – нездатність розв’язувати навіть базові фахові завдання, залежність від колег і помилки, що можуть коштувати кар’єри або репутації організації.

Ерозія репутаційного капіталу.

Репутація будується роками, а руйнується миттєво. Роботодавці дедалі частіше звертають увагу не лише на диплом, а й на етичний профіль кандидата. Фахівець, чий успіх в університеті ґрунтувався на нечесних практиках, несе підвищений ризик їх перенесення у професійну сферу: фальсифікація звітів, приховування помилок, участь у корупційних схемах. Викриття таких практик знищує кар'єру незворотно.

Деформація моральної ідентичності.

Звичка до обману формується поступово. Кожен акт освітньої нечесності знижує внутрішній поріг чесності, нормалізує порушення як прийнятну стратегію. Академічна доброчесність, натомість, є тренажером майбутньої ділової етики: самостійне виконання завдань, відповідальність за результат і повага до інтелектуальної власності — це навички, що трансформуються у прозорі фінансові звітування, якісну документацію та здатність відстоювати власну позицію. Відмова від них у студентські роки означає старт кар'єри з дефіцитом моральних орієнтирів.

Висновки

Корупція у закладах освіти – це не лише системна проблема держави чи університету. Насамперед це особистий вибір, який безпосередньо визначає долю самого студента. Списати або купити оцінку – означає позбавити себе знань, репутації та морального фундаменту, що є основою успішної кар'єри. Академічна доброчесність – не сукупність обмежень, а стратегічний актив: інвестиція у власну компетентність, репутаційний капітал та внутрішній «моральний компас», без якого неможлива ані особиста, ані суспільна стійкість.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Марушкевич А. Формування академічної доброчесності в університетському середовищі // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Серія педагогіка. Київ, 2023, вип. 1(17), с. 37–40. URL: https://pedvisnyk.knu.ua/index.php/pedagogy/article/download/372/507/1054
2. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII// Сайт Верховної Ради України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Горковлюк Вадим Миколайович – студент групи 1БС-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vadikcoin94@gmail.com

Науковий керівник: **Ковальчук Іван Васильович** – доктор філософії у галузі права, старший викладач кафедри суспільно-політичних наук факультету інформаційних електронних систем Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, e-mail: ivankovalchuk@vntu.edu.ua,

ORCID: https://orcid.org/0009-0007-7467-5317

Gorkovlyuk Vadym Mykolayovych – Student of group 1BS-24b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vadikcoin94@gmail.com

Scientific supervisor: **Kovalchuk Ivan** – PhD in law, senior Lecturer at the Department of Social and Political Sciences, Faculty of Information Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ivankovalchuk@vntu.edu.ua,

ORCID: https://orcid.org/0009-0007-7467-5317

УДК 629.7.05

О. Ю. Лавров[1]
А. Ю. Лавров[1]

ПРОТОКОЛИ ОБМІНУ ДАНИМИ ТА АДАПТИВНА НАВІГАЦІЯ У БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТАХ (БПЛА) ВИКОРИСТАННЯ ПРОТОКОЛУ MAVLINK ДЛЯ КООРДИНАЦІЇ ТА ПЕРЕХОПЛЕННЯ ОБ'ЄКТІВ

[1] Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;

Анотація

У роботі досліджено архітектуру та математичне забезпечення систем адаптивної навігації швидкісних БПЛА-перехоплювачів. Обґрунтовано використання протоколу MAVLink 2.0 як галузевого стандарту для забезпечення мінімальних затримок інформаційного обміну та цілісності телеметричних даних. Розглянуто інтеграцію безпілотних засобів у сучасні контури АСУ, зокрема через платформу ситуаційної обізнаності DELTA. Формалізовано алгоритми модифікованої пропорційної навігації (PN) та прогностичного режиму «Follow Me» для перехоплення маневруючих повітряних цілей.

Ключові слова: безпілотні літальні апарати (БПЛА), MAVLink 2.0, адаптивна навігація, пропорційна навігація, перехоплення об'єктів, DELTA.

Abstract

The paper investigates the architecture and mathematical support of adaptive navigation systems for high-speed UAV interceptors. The use of the MAVLink 2.0 protocol as an industry standard to ensure minimal delays in information exchange and integrity of telemetric data is justified. The integration of unmanned vehicles into modern ACS circuits is considered, in particular through the DELTA situational awareness platform. The algorithms of modified proportional navigation (PN) and the predictive "Follow Me" mode for intercepting maneuvering air targets are formalized.

Keywords: unmanned aerial vehicles (UAVs), MAVLink 2.0, adaptive navigation, proportional navigation, interception of objects, DELTA.

Вступ

Розвиток швидкісних та маневрених БПЛА-перехоплювачів є критично важливим для створення економічно ефективної системи протидії малорозмірним повітряним цілям.

На відміну від дороговартісних ракет ЗРК, використання безпілотних платформ дозволяє суттєво знизити вартість кожної місії перехоплення.

Головними технологічними викликами при створенні таких систем є забезпечення мінімальної затримки інформаційного обміну та розробка інтелектуальних алгоритмів наведення, здатних працювати в реальному часі.

Результати дослідження

MAVLink є високоефективним протоколом, побудованим за принципом "header-only", що робить його ідеальним для систем з обмеженими ресурсами. Версія MAVLink 2.0 підтримує розширені набори повідомлень та забезпечує контроль цілісності даних через CRC-16-CCITT [1].

Для контуру перехоплення критично важливими є наступні типи повідомлень:

GLOBAL_POSITION_INT: передача високочастотної тривимірної телеметрії (до 50-200 Гц).

ATTITUDE: дані про просторову орієнтацію (крен, тангаж, рискання).

SET_POSITION_TARGET_GLOBAL_INT: динамічне задання цільових векторів прискорення та швидкості для автопілота в Offboard-режимі[2].

Координація дій перехоплювача реалізується через трирівневу систему взаємодії:

1. Сенсорний рівень: збір даних про ціль від зовнішніх РЛС та інтеграція з системою DELTA, що забезпечує повну ситуаційну обізнаність у повітряному просторі.

Ключовим елементом ситуаційної обізнаності є українська платформа DELTA, яка забезпечує спостереження за полем бою в реальному часі у повітрі, на морі та на землі. Система інтегрує дані від зовнішніх РЛС, супутників, аеророзвідки та оптико-електронних станцій (ОЕС)[3]. Використання протоколів НАТО дозволяє DELTA здійснювати "деконфліктизацію" — етап планування, що запобігає одночасному виконанню одного завдання різними вогневими засобами в одному районі. Це критично при масовому застосуванні перехоплювачів проти групи цілей[4].

2. Командно-диспетчерський рівень: розрахунок прогнозних точок зустрічі наземним пунктом управління (НПУ) через спеціалізоване ПЗ, таке як QGroundControl та модуль Mission Control[5], здійснює планування операцій БПЛА-перехоплювачів. За час існування платформи через цей модуль було виконано понад 200 000 місій. На цьому етапі розраховуються стратегічні вектори зближення, які передаються на борт через телеметричні радіостанції MAVLink.

3. Виконавчий рівень: відпрацювання розрахованих траєкторій бортовим комп'ютером (Companion Computer) через шлюзи MAVSDK із затримкою контуру не більше 15–20 мс.

Основою системи наведення є закон пропорційної навігації (Proportional Navigation — PN). На відміну від простого слідування заціллю, метод PN дозволяє прогнозувати точку зустрічі, що забезпечує перехоплення за найкоротшою траєкторією. При реалізації алгоритму PN на базі БПЛА необхідно враховувати фізичні обмеження приводів (актуаторів). Система керування включає блоки сатурації прискорення, щоб запобігти занадто крутим маневрам, які можуть призвести до звалювання або механічного пошкодження апарату.

Для досягнення високої точності наведення частота повідомлень HIGHRES_IMU та GLOBAL_POSITION_INT збільшується до 200 Гц шляхом налаштування параметрів MAV_X_RATE та оптимізації буферів порту telem2 [6].

При отриманні координат цілі через пакети MAVLink бортовий комп’ютер аналізує вектори швидкості та прискорення об’єкта. Використовується алгоритм екстраполяції координат, який враховує затримку зв’язку та інерцію платформи, забезпечуючи упереджувальний вихід у розраховану точку зустрічі.

Це дозволяє ефективно працювати навіть проти цілей, що виконують інтенсивні маневри.

Для протидії груповим повітряним загрозам (наприклад, роям дронів-камікадзе) застосовується інформаційна технологія адаптивного управління роєм в антагоністичному середовищі[7].

Ройовий інтелект та системний підхід управління базується на шести взаємопов'язаних блоках: формування базису системи, моделювання адаптивної поведінки, вибір методів взаємодії, функціонування в динамічному бою, архітектура місії та модель виконання завдань.

Децентралізований розподіл цілей використовується теоретико-ігровий непараметричний підхід для динамічного розподілу об’єктів перехоплення між членами рою[8]. Кожен апарат оновлює свої "переконання" щодо стану поля бою за допомогою моделей байєсівського навчання, аналізуючи дані від інших БПЛА через кастомні пакети MAVLink.

Це дозволяє рою перехоплювачів функціонувати як єдиний організм.

Висновки

Встановлено, що запропонований підхід з оптимізації протоколу MAVLink зі збільшенням частоти до 200 Гц є критичною для підтримки точності в контурі перехоплення.

Закон пропорційної навігації (PN) забезпечує значну перевагу над методами прямого переслідування, скорочуючи час до перехоплення та енерговитрати.

Інтеграція з платформою DELTA дозволяє БПЛА отримувати дані про цілі в реальному часі, що економить тисячі годин на координацію та звітування.

Технології ройового інтелекту та байєсівського навчання гарантують стійкість системи при виконанні складних бойових завдань у ворожому середовищі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Yan, L., Shi, Y., Li, Y. Frequency-Hopping Spread Spectrum Techniques for Secure UAV Communications // IEEE Access. — 2019. — Vol. 7. — P. 156521–156531. — DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2949572

2. Кайденко, М. М., Кравчук, С. О. Захист від впливу різних класів атак на канали управління безпілотних літальних апаратів // Інформаційні та телекомунікаційні науки. — 2022. — №1. — С. 35–43. — https://doi.org/10.20535/2411- 2976.12022.35-43

3. Гетьман, О. В., Кайденко, М. М. Характеристики навмисних завад, що діють на канал зв’язку безпілотного літального апарату // Збірник матеріалів XVI Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи телекомунікацій» (ПТ– 2022). — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — С. 143–145.

4. Sklar, B. Digital Communications: Fundamentals and Applications. 2nd ed. — Prentice Hall, 2001. — 770 p.

5. Zeng, K., Zhang, H., Lin, J. Jamming-Resistant Communications for UAV Networks: A Survey // IEEE Communications Surveys & Tutorials. — 2020. — Vol. 22, No. 4. — P. 2769–2795. — DOI: 10.1109/COMST.2020.2998101

6. Prasad, M. V. R. K. D., Pathak, S. K. LoRa Technology: A Review // International Journal of Engineering & Technology. — 2018. — Vol. 7, No. 4. — P. 3458–3464.

7. Wang, J., Xu, Y., Yang, Z., & Hu, J. (2025). A deep learning framework for real-time damage detection of bridges under moving loads. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 40(5), 482–499. https://doi.org/10.1111/mice.12997

8. Zhao, H., Wang, Y., Chen, M., & Zhou, J. (2025). Transfer learning for damage detection in structures with limited labeled data. Structural Health Monitoring, 24(2), 123–136. https://doi.org/10.1177/14759217231123609

Лавров Андрій Юрійович — науковий співробітник, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, e-mail: andriy.lavrov@gmail.com

Лавров Олег Юрійович — канд. техн. наук, доцент, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Lavrov Andriy Y. — Researcher, Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, e-mail: andriy.lavrov@gmail.com

Lavrov Oleg Y. — PhD, Associate Professor, Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University

УДК 355.1:005.95/.96

О.І. ШУЛЯК

ВІЙСЬКОВЕ ЛІДЕРСВО ЯК СКЛАДОВА МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проаналізовано сучасні підходи до формування лідерських компетентностей військовослужбовців, особливості підготовки військових лідерів на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях, а також значення безперервного професійного розвитку, самоосвіти та самовдосконалення. Особливу увагу приділено ролі командирів нижчого рівня як ключової ланки між стратегічним керівництвом та практичною діяльністю військових підрозділів. Наголошено на необхідності розвитку критичного мислення, адаптивності, морально-вольових якостей та психологічної готовності до прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику.

Ключові слова: військове лідерство; менеджмент персоналу; управління персоналом; військовий лідер; лідерські компетентності; командир; кадрова політика; професійний розвиток військовослужбовців; морально-психологічна стійкість; військова освіта.

Abstract

The article analyzes contemporary approaches to the development of leadership competencies among military personnel, the specific features of training military leaders at the tactical, operational, and strategic levels, as well as the importance of continuous professional development, self-education, and self-improvement. Particular attention is paid to the role of junior commanders as a key link between strategic leadership and the practical activities of military units. The study emphasizes the necessity of developing critical thinking, adaptability, moral and volitional qualities, and psychological readiness for decision-making under conditions of uncertainty and risk.

Keywords: military leadership; personnel management; human resource management; military leader; leadership competencies; commander; personnel policy; professional development of military personnel; moral and psychological resilience; military education.

Вступ

Відповідно до тенденцій розвитку Збройних Сил України в умовах війни ефективність командування набуває нових рис завдяки поєднанню командирами (начальниками) процесів управління (менеджменту) і військового лідерства. У контексті сучасних глобальних викликів, зокрема зростання геополітичної нестабільності, поширення гібридних загроз та інтенсифікації збройних конфліктів, особливої актуальності набуває дослідження військового лідерства як ключового чинника професійної ефективності, морально-психологічної стійкості та організаційної згуртованості особового складу. Специфіка Збройних Сил вимагає від військових лідерів одночасної наявності особистісних якостей, ситуаційної гнучкості та навичок управління колективом у складних і динамічних умовах [1].

Основна частина

Управління (менеджмент) у військах (силах) підтримує стабільність і контрольованість процесів, забезпечуючи моніторинг результатів діяльності, а військове лідерство стимулює позитивні зміни, зосереджуючись на взаємодії з особовим складом. Військове лідерство виражає тенденцію до особистої залученості у процес діяльності, готовність і прагнення військовослужбовця до реалізації ініціативних і відповідальних професійних дій, міру позитивного самоставлення до себе як суб'єкта професійної діяльності і передбачає здатність до інтеграції та саморегуляції на користь поставленої мети, подолання фрагментарності і забезпечення стабільності діяльності, збереження її особливостей у разі змін, ускладнення умов діяльності тощо [1, 2].

Феномен військового лідерства є об'єктом уваги багатьох дослідників і знаходить відображення в значній кількості наукових праць. Аналіз публікацій свідчить про послідовну трансформацію педагогічних моделей підготовки офіцерів у напрямку інтеграції поведінкових, емоційних та

когнітивних компонентів лідерства. Розвиток лідерських компетентностей вимагає не лише змістового, а й методологічного оновлення вітчизняної системи підготовки офіцерів, зокрема – впровадження принципів трансформаційного лідерства. Формування лідерства в умовах гібридної війни потребує розвитку критичного мислення, ситуаційного аналізу та морально-вольових якостей, які досягаються шляхом модернізації системи підготовки та створення умов для симулятивного навчання. За умов швидких змін і зростання ризиків, з якими стикаються Збройні сили України, ключовою стає здатність командирів нижчого рівня не лише виконувати накази, але й демонструвати компетенції лідера. Їхня роль полягає у прийнятті обґрунтованих рішень, управлінні особовим складом, мотивації підлеглих і забезпеченні командної взаємодії, особливо у критичних або нестандартних ситуаціях. У зв'язку з ростом нестабільності та нових викликів, командири мають розвивати нові навички та опановувати необхідні лідерські властивості. Важливість формування лідерських якостей серед командирів нижчого рівня обумовлена їхньою ключовою роллю у створенні зв'язку між стратегічним керівництвом і оперативною діяльністю. Процес становлення військових лідерів у ЗСУ є послідовним і орієнтованим на вдосконалення професійних та особистісних характеристик військовослужбовців протягом усього етапу їхньої служби [3 - 5].

Лідери формуються поступово, через здобуття досвіду, глибоке навчання, отримання практичних навичок і професійний розвиток на рівні тактики, операцій і стратегії. Військові лідери розвиваються, кар’єрно зростають і беруть на себе дедалі більшу відповідальність. Вони вдосконалюють і розвивають свої якості та компетентності, набуті на тактичному рівні, розширюють їх за рахунок здобуття нових знань, опанування нових професійних навичок та здатності діяти у більш складних умовах, вести за собою більш чисельні колективи. Щоб підготувати себе до більш вимогливих середовищ, військові лідери повинні інвестувати більше часу на саморозвиток та самоосвіту. На період супроводження та управління кар’єрою військових лідерів основними маркерами повинні слугувати рівень сформованості їх лідерських атрибутів та компетентностей за результатами щорічного оцінювання військовослужбовця безпосереднім командиром (начальником) відповідно до порядку організації і проведення атестування військовослужбовців ЗС України. Інновації у підходах до навчання командирів нижчого рівня і вдосконалення їхніх лідерських якостей можуть суттєво вплинути на організацію взаємодії у військових підрозділах і їхню ефективність. Особливу роль відіграє психологічна складова лідерства, яка є вирішальною для успішного впровадження змін і управління військовими колективами. У Доктрині "Менеджмент персоналу" від 29.11.2025 року одними з ключових стратегічних цілей зазначаються: "формування боєздатного, професійного та мотивованого персоналу, здатного ефективно виконувати завдання за призначенням" та "розвиток професійних, військово-спеціальних і лідерських компетентностей персоналу, підвищення якості підготовки та управлінської спроможності". Відповідно до Доктрини військового лідерства у ЗСУ, затвердженої начальником Генерального штабу ЗСУ у 2024 році, основою військового лідера є динамічне застосування знань і досвіду, які спрямовані на розуміння, розвиток, а також втілення атрибутів та компетенцій, необхідних для ефективності та результативності підрозділу. Атрибути військового лідера, його внутрішні характеристики, формують мотивацію для дій і поведінки, та визначають, як мислення впливає на рішення і взаємодію з іншими. Натомість компетентності задають зрозумілий та послідовний шлях розвитку військового лідера, окреслюють вимоги до його фахових вмінь та навичок, особистісних рис на різних рівнях командування. Сучасний стан розвитку військової кадрової політики характеризується реалізацією заходів з формування та розвитку лідерських якостей у командирів (начальників), удосконалення методичного забезпечення щодо формування військового лідерства, формування єдиних підходів до підготовки (навчання) офіцерського та сержантського складу з метою набуття ними лідерських якостей та їх подальшого розвитку.

Висновки

Військове лідерство в сучасних умовах є невід'ємною складовою системи менеджменту персоналу Збройних Сил України та одним із ключових чинників забезпечення ефективності діяльності військових підрозділів. На відміну від традиційного управління, яке спрямоване на планування, організацію та контроль виконання завдань, військове лідерство забезпечує формування довіри, мотивації, відповідальності та згуртованості особового складу, що особливо важливо в умовах воєнного стану та високої динаміки бойових дій.

Дослідження показало, що успішна реалізація завдань за призначенням потребує гармонійного поєднання управлінських функцій командира з його лідерськими якостями та компетентностями. Особливого значення набуває розвиток критичного мислення, адаптивності, стресостійкості, морально-вольових якостей і здатності приймати обґрунтовані рішення в умовах невизначеності та ризику.

Встановлено, що формування військового лідера є безперервним процесом, який охоплює всі етапи військової служби та передбачає систематичне навчання, набуття практичного досвіду, саморозвиток і професійне вдосконалення. Важлива роль у цьому процесі належить системі військової освіти, кадровій політиці та механізмам оцінювання рівня сформованості лідерських компетентностей військовослужбовців.

Подальший розвиток військового лідерства має здійснюватися шляхом удосконалення системи підготовки командирів, впровадження сучасних освітніх технологій, розвитку практикоорієнтованого навчання та реалізації положень Доктрини військового лідерства і Доктрини «Менеджмент персоналу». Це сприятиме підвищенню управлінської спроможності командирів, зміцненню кадрового потенціалу та забезпеченню високого рівня боєздатності Збройних Сил України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Доктрина військового лідерства у Збройних Силах України : ВКП 7-00(03).01 (ОП-1-296). Київ : Генеральний штаб Збройних Сил України, 2024. 46с. URL: https://sprotyvg7.com.ua/wp-content/uploads/2024/01/Доктрина-№2-.pdf

2. Доктрина "З вивчення та впровадження досвіду у Збройних Силах України" ВКП 7-00(01).01 (ОП-7-162). Київ: Генеральний штаб Збройних Сил України, 2025. 43с. URL: https://uvma.mil.gov.ua/science/experience/files/doktryna-z-vyvchennia-ta-vprovadzhennia-dosvidu-u-zbrojnykh-sylakh-ukrainy-2025.pdf

3. Доктрина "З оборонного планування у Збройних Силах України" у Збройних Силах України. Київ : Генеральний штаб Збройних Сил України, 2020. 68с. URL: https://sprotyvg7.com.ua/wp-content/uploads/2024/08/2_СП-5-006701.01-ДОК-3-ОБОР-ПЛ-У-3С.pdf

4. Тіхонов Г. М., Кир'янова О. В. Ціннісно-компетентнісний підхід у системі військового лідерства в Збройних Силах України. Теорія і практика розбудови екосистеми соціальної сфери в умовах повоєнного відродження України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 2024. С. 347–352. URL: https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/44656

5. Риндін Ю. Формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів розвідки у контексті реалізації Доктрини військового лідерства у Збройних Силах України. Харків, 2024. URL: https://dspace.hnpu.edu.ua/items/f92c8fc6-c57a-48f8-afad-c0c7a12df29c

Шуляк Олександр Іванович – викладач кафедри Військової підготовки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна. Email: shuliakalex1111@gmail.com

Oleksandr Shuliak – lecturer of the Department of Military Training, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine. Email: shuliakalex1111@gmail.com

УДК 629.113

В. А. Кашканов,
О. С. Долінський

ДІАГНОСТУВАННЯ ПНЕВМАТИЧНИХ ГАЛЬМІВНИХ СИСТЕМ АВТОМОБІЛІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *В публікації розглядаються питання особливостей діагностування пневматичних гальмівних систем автомобілів. Запропоновано структурно-наслідкову схему процесу гальмування об'єкта діагностування на гальмівному роликовому стенді.*
Ключові слова: діагностування, автомобіль, гальмівний механізм, пневматична гальмівна система, *гальмівний роликовий стенд.*

Abstract. *The publication considers the issues of the features of diagnosing pneumatic brake systems of automobiles. A structural-consequential scheme of the braking process of the object of diagnosis on a brake roller stand is proposed.*
Keywords: diagnostics, automobile, brake mechanism, pneumatic brake system, brake roller stand.

Відомо, що процес діагностування будь-якого технічного об'єкта включає в себе чотири етапи [1-5]: 1 – тестовий вплив на об'єкт діагностування; 2 – вимірювання величин діагностичних параметрів або ознак; 3 – обробка отриманої інформації; 4 – постановка діагнозу. Отже, і діагностування гальмівних систем має також здійснюватися в чотири етапи: на першому етапі – гальмівна система піддається тестовому впливу, який встановлює процес її функціонування на заданих силових, швидкісних і теплових режимах роботи за допомогою стендів і спеціального обладнання; на другому етапі – вимір фізичних величин діагностичних ознак, таких як гальмівна сила і тиск стисненого повітря в гальмівній камері, а також кутової швидкості коліс з використанням датчиків; на третьому етапі – обробка знятої з датчиків діагностичної інформації, посилення і фільтрація сигналів, а також функціональне перетворення електричних сигналів у відповідні діагностичні ознаки; на четвертому етапі – формується діагноз, шляхом порівняння отриманих значень діагностичних ознак з їх нормативними значеннями.

У разі, якщо показники гальмівної ефективності і стійкості АТЗ при гальмуванні не відповідають вимогам ДСТУ 3649:2010, необхідно визначати, що в даному випадку вплинуло на їх значення: несправність пневматичного гальмівного приводу або несправність виконавчих механізмів гальмівної системи. Виконавчі механізми гальмівної системи працюють по одному керуючому сигналу – тиску стисненого повітря в гальмівній камері $P_{тк}(t)$. При екстреному гальмуванні автомобіля в гальмівній камері за дуже короткий проміжок часу тиск стисненого повітря збільшується від 0 до 0,75 МПа, і після того, як автомобіль зупинився, тиск в гальмівних камерах знижується від 0,75 МПа до 0 [5]. Тому тестовим впливом при діагностуванні виконавчих механізмів буде заданий закон збільшення і зменшення тиску стисненого повітря в гальмових камерах. На підставі вищевикладеного була розроблена і складена структурно-наслідкова схема процесу гальмування об'єкта діагностування на гальмівному роликовому стенді, яка представлена на рис. 1.

Об'єкт діагностування, гальмівний стенд та пневматичний гальмівний привід, представлені на схемі, пов'язані між собою у вигляді сукупності взаємозалежних елементів, з метою визначення показників гальмівної ефективності і стійкості при гальмуванні об'єкта діагностування, визначення значень діагностичних ознак. У відповідності зі схемою, рівняння зв'язку залежності показника ефективності гальмування АТЗ можна записати у вигляді полінома:

$$\gamma_{Г} = F\left[R_Z(h_n), R_X(\varphi_x, S), G_K, h_{шт}(P_{тк}), M_Г(\mu, P_{тк}, \omega_к), P_{тк}(t)\right], \quad (1)$$

де $R_Z(h_n)$ – функція зміни нормальної реакції від величини прогину підвіски; $R_X(\varphi_x, S)$ – функція повздовжньої реакції від коефіцієнта зчеплення і проковзування; G_K – навантаження, що доводиться на колесо; $h_{шт}$ – хід штоку гальмівної камери; $M_\Gamma(\mu, P_{тк}, \omega_к)$ – функція гальмівного моменту від коефіцієнта тертя між гальмівним барабаном та фрикційними накладками, тиску в гальмівній камері і кутової швидкості обертання коліс; $P_{тк}(t)$ – функція тиску в гальмівній камері від часу.



Рисунок 1 – Структурно-наслідкова схема процесу гальмування об'єкта діагностування на гальмівному роликовому стенді

Головну роль в процесі діагностування гальмівної системи грає тестовий режим [2-4]. При включенні гальмівного стенду його привід призводить в рух ролики стенда з кутовою швидкістю $\omega_б$, які взаємодіють з шинами коліс об'єкта діагностування і приводять їх в обертання з заданої кутовою швидкістю $\omega_к$. Крім цього, шини коліс об'єкта діагностування взаємодіють з роликами слідкуючої системи гальмівного стенду і приводять їх у рух, а відповідно і датчики кутових швидкостей.

Вимірювання всіх параметрів процесу гальмування об'єкта діагностування на гальмівному роликовому стенді здійснюється датчиками. Вони перетворять вимірювані фізичні величини в електричні сигнали U_i, придатні для подальшої обробки та аналізу отриманої інформації.

Тестовий режим діагностування забезпечується за рахунок впливу на керуючий апарат пневматичного гальмівного приводу об'єкта діагностування з силою F_n, протягом часу t_n. Гальмівний привід, в свою чергу, змінює тиск робочого тіла в гальмівній камері $P_{тк}$ з інтенсивністю ΔP і часом затримки спрацьовування гальмівного приводу $t_{пр}$. За рахунок збільшення тиску в гальмівних камерах їх штоки переміщуються на величину $h_{шт}$. Штоки гальмових камер керують роботою пар тертя в гальмівних механізмах, які створюють на колесах автомобіля, гальмівні моменти M_z, з урахуванням часу спрацьовування гальмівного механізму t_c. Величини гальмівних моментів залежать від ходу штока гальмівної камери і коефіцієнта тертя μ в парі гальмівний барабан – фрикційна накладка. Величини гальмівних моментів і час спрацьовування гальмівної системи впливають на величину реалізованих дотичних реакцій R_x, і на зміну кутових швидкостей $\omega_к$.

Кутова швидкість коліс $\omega_к$ і момент M_φ зчеплення коліс з роликами гальмівного стенду впливають на характер вимірювання гальмівного моменту M_z. На колеса автомобіля впливає опорна поверхня роликів гальмівного стенду, яка характеризується коефіцієнтом зчеплення φ_x [3]. У процесі діагностування, під впливом гальмівного моменту M_z змінюються значення сил R_z і R_x, які в свою чергу впливають на переміщення підресорених і безпружинних мас об'єкта діагностування на жорсткості підвіски $C_{під}$, з коефіцієнтом демпфування $K_{під}$.

Таким чином, дана схема (рис. 1) дозволяє структурно підійти до дослідження, аналізу фазових динамічних характеристик, а також до процесу діагностування гальмівних систем на роликових стендах, враховуючи вплив всіх взаємопов'язаних елементів і параметрів, присутніх на даній схемі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кашканов В.А., Бондар О.І. Підвищення ефективності робіт з діагностування автомобілів. Матеріали конференції «*Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2018)*», 19 грудня 2017 року – 05 червня 2018 року: Електронне наукове видання матеріалів конференції. Вінниця: ВНТУ, 2018. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2018/paper/viewFile/3640/3060

2. Кашканов В. А., Жомірук Р. О. Аналіз технічних засобів для підвищення ефективності виробничого процесу діагностування автомобілів в умовах автотранспортного підприємства. *Матеріали LIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ*, Вінниця, 20-22 березня 2024 р. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/41651/20556.pdf?sequence=3&isAllowed=y

3. Кривошапов С.І., Зуєв В.О., Кашканов В.А. Оцінка точності вимірювання параметрів автомобіля на стенді з біговими барабанами. *Вісник машинобудування та транспорту*, 13 (1), с. 60-67. https://doi.org/10.31649/2413-4503-2021-13-1-60-67

4. Мигаль В.Д., Мигаль В.П. Методи технічної діагностики автомобілів. Харків: Вид. Форум, 2014. 416 с.

5. N. Sklyarov, A. Shapovalov, P. Chernenko, A. Korniev, A. Kashkanov, V. Kashkanov, V. Kucheruk. Research of the vacuum brake booster working process. *Bulletin of the Karaganda University*. «Physics» series. 2024. № 1(113). P. 43-58. https://doi.org/10.31489/2024PH1/43-58.

Кашканов Віталій Альбертович – к. т. н., доцент, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, e-mail: v.kashkanov@vntu.edu.ua

Долінський Олександр Сергійович – магістрант групи 1АТ-24м, Вінницький національний технічний університет, e-mail: a.dolinsky2003gmail.com

Kashkanov Vitaliy – Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Automobile and Transport Management, Vinnytsia National Technical University, e-mail: v.kashkanov@vntu.edu.ua

Dolinskyi Oleksandr – magistrans group 1AT-24m. Vinnitsa National Technical University, e-mail: a.dolinsky2003gmail.com

УДК 629.113

Р. О. Васильковський
Є. В. Смирнов

МЕТОДИ ДІАГНОСТУВАННЯ СИЛОВОГО ПРИВОДУ ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

В роботі виконано аналіз методів діагностування силових приводів автомобілів та можливість їх застосування при діагностуванні електромобілів. Розглянуто особливості діагностування силових приводів електромобілів на силових та інерційних стендах з біговими барабанами.

Ключові слова: електромобіль, силовий привід, діагностування, стенд з біговими барабанами

Abstract

The paper analyzes methods for diagnosing vehicle powertrains and the possibility of their application in diagnosing electric vehicles. The features of diagnosing powertrains of electric vehicles on power and inertial stands with running drums are considered.

Keywords: electric vehicle, powertrain, diagnostics, stand with running drums

Останні роки на автомобільному транспорті спостерігається тенденція збільшення чисельності електромобілів. Новизна та складність конструкцій електромобілів, їх систем та агрегатів часто призводить до періодичного виникнення відмов [1]. При цьому найбільш складними та працезатратними операціями в системі технічної експлуатації електромобілів є не ремонтні роботи з усунення несправностей, а діагностування та визначення причин виникнення відмови.

Ефективний контроль технічного стану силового привода електромобіля неможливий без сучасних методів діагностування та відповідного обладнання. Використання сучасних методів діагностування вузлів та агрегатів силового привода електромобіля є ключовим елементом ефективної стратегії підтримки їх працездатності.

Досить часто в умовах автосервісу діагностування зводиться до визначення несправності лише за допомогою діагностичного сканера шляхом зчитування діагностичних кодів неспрвностей. Проте за допомогою діагностичного сканера неможливо оцінити стан електричного силового приводу по потужності, ефективність роботи трансмісії, ефективність роботи електродвигуна в режимі рекуперації енергії тощо.

Діагностування силового приводу електромобіля може виконуватися стендовим або дорожнім методами [2].

Існуючі дорожні методи діагностування силових приводів автомобілів виконуються без застосування дорогого діагностичного обладнання, що робить їх доступними та економічними. Однак такі методи не набули поширення. По-перше, їх реалізація неможлива за несприятливих погодних умов. По-друге, у міських умовах неможливо безпечно створювати тестові впливи, необхідні для виявлення несправностей та їх причин. По-третє, дорожні методи не дозволяють вимірювати ключові параметри, такі як сила тяги на ведучому колесі або сила рекуперативного гальмування, що унеможливлює кількісну оцінку технічного стану агрегатів силового привода. Усе це робить дорожні методи контролю малоефективними та обмежує їх застосування в реальних умовах експлуатації [2, 3].

Стендовий метод діагностування агрегатів автомобілів навпаки набув широкого застосування, адже його реалізація відбувається в закритих приміщеннях, без впливу зовнішніх факторів. Діагностування силового приводу електромобілів доцільно виконувати на тягових стендах з біговими барабанами, оскільки такий метод дозволяє отримати більш повну інформацію про технічний стан об'єкта діагностування [3-5]. Однак реалізація цього методу ускладнюється браком знань про роботу електромобілів на тягових стендах, а саме відсутністю обґрунтованих тестових режимів та відсутністю достатньої інформації про діагностичні параметри та їх нормативні значення, придатні для такого контролю.

Далеко не всі стенди з біговими барабанами та методи, які вони реалізують, коректно відображають тягово-швидкісні властивості силових приводів автомобілів. Найбільш точні та інформативні дані для

встановлення діагнозу забезпечують силові діагностичні стенди. Стенди силового типу дозволяють вимірювати такі параметри, як сила тяги та потужність на колесах, а також силу і потужність, що витрачаються на обертання трансмісії.

Головний недолік силових стендів полягає у неможливості відтворення невстановлених тестових впливів. Силові стенди не здатні імітувати рух автомобіля в режимах розгону та вибігу, хоча саме в цих режимах можна визначити більшість несправностей. Тому для повного та інформативного контролю технічного стану агрегатів силового привода електромобілів на стендах із біговими барабанами необхідно забезпечити імітацію розгону автомобіля, що неможливо реалізувати на стендах силового типу.

Прямою протилежністю силовим стендам є стенди інерційного типу, що реалізують динамічні методи діагностики автомобілів. Найбільш суттєва відмінність між силовими та інерційними стендами полягає у переліку параметрів, які вони реєструють під час роботи. До таких параметрів належать час і шлях розгону, а також час і шлях вибігу. Кінематичні та часові параметри, що вимірюються на інерційних стендах, є нестабільними, малопоказовими та потребують великої кількості повторних вимірювань. Водночас інерційні стенди дозволяють імітувати динамічні режими – розгін і вибіг, які є надзвичайно важливими та інформативними для оцінки технічного стану агрегатів автомобіля [3-5].

Для контролю тягово-швидкісних характеристик автомобілів на стендах необхідно вимірювати як швидкість обертання коліс, так і силу тяги на них. Тому для якісного аналізу тягово-швидкісних властивостей електромобілів слід здійснювати контроль їх роботи як у сталих режимах, так і в режимі «розгін – вибіг». Це передбачає як окреме використання зазначених режимів, так і їх раціональне поєднання.

Аналіз конструкцій стендів для оцінки тягових характеристик показує, що існують також інерційно-силові стенди, які поєднують силовий та інерційний методи задавання тестових режимів. Аналіз кінематичних схем наявних стендів показав, що наразі відсутнє обладнання, яке дозволяє вимірювати силу тяги окремо на кожному ведучому колесі транспортного засобу та одночасно забезпечувати застосування силового і динамічного методів як окремо, так і в комплексі.

Висновки. Використання гібридних стендів, які поєднують переваги інерційних та силових конструкцій, є найбільш ефективним з точки зору діагностики. Такі стенди дозволяють відтворювати навантаження на електромобіль, максимально наближене до реальних умов експлуатації. При цьому особливо важливо вимірювати саме силові параметри, адже вони значно більш інформативні та стабільні порівняно з часовими та кінематичними показниками.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles: Fundamentals, Theory, and Design / M. Ehsani, Y. Gao, S. E. Gay, A. Emadi. . CRC Press, 2005. 395 p.

2. Лудченко О. А. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів : технологія : підручник. К. : Вища шк., 2007. 527 с. : іл.

3. Роликові стенди для перевірки гальмівних та тягових властивостей автомобілів (теорія, розрахунок та конструювання): монографія. / Говорущенко М.Я., Волков В.П., Рабінович Е.Х., Мармут І.А., Зуєв В.О. Харків: ХНАДУ, 2009, 344 с.

4. Мармут І. А. Удосконалення методики визначення нормативів тягових властивостей автомобіля Skoda Fabia при стендовому діагностуванні / І. А. Мармут, В. А. Кашканов, В. О. Зуєв // Вісник машинобудування та транспорту, 2023, № 2. С. 101-109.

5. Dynamometer test of a rule-based discharge strategy for plug-in hybrid electric vehicles / V. Larsson [et al.] // IFAC-PapersOnLine, 2016, Vol. 49, Iss. 11. Pp. 141–146.

Васильковський Руслан Олександрович **–** магістрант групи 1АТ-24м, Факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Смирнов Євгеній Валерійович **–** канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Ruslan Vasylkovskyi – student of group 1AT-24m, Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University

Smyrnov Yevhenii **–** PhD (Eng.), associate professor, associate professor of the Department of Automobiles and Transport Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 629.113

О. І. Фалюкович
Є. В. Смирнов

АНАЛІЗ ВПЛИВУ НЕСПРАВНОСТЕЙ ПАЛИВНОЇ АПАРАТУРИ COMMON RAIL НА ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДИЗЕЛЯ ТА МЕТОДІВ ЇХ ДІАГНОСТУВАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

В роботі виконано аналіз несправностей дизельної паливної апаратури Common Rail та встановлено, що найбільше несправностей припадає на паливні форсунки. Проаналізовано методи діагностування паливної апаратури дизелів.

Ключові слова: дизельний двигун, паливна апаратура, Common Rail, діагностування, екологічні показники

Abstract

The paper analyzes the malfunctions of Common Rail diesel fuel equipment and finds that the most common malfunctions are fuel injectors. Methods for diagnosing diesel fuel equipment are analyzed.

Keywords: diesel engine, fuel equipment, Common Rail, diagnostics, environmental performance

Однією з головних сучасних світових тенденцій є підвищення рівня екологічної безпеки у різних галузях народного господарства та зниження шкоди навколишньому середовищу. Автомобільний транспорт на сьогодні вважається одним із найбільших джерел забруднення атмосферного повітря, зокрема у великих містах. За результатами сучасних досліджень, дрібні тверді частинки є головним фактором, що знижує екологічну безпеку автомобільного транспорту. Основними джерелами таких частинок є продукти зносу шин, гальмівних колодок, а також відпрацьовані гази, особливо в двигунах, які використовують дизельне паливо.

Двигун автомобіля є одним з ключових компонентів, від роботи якого залежить здатність транспортного засобу виконувати функції відповідно до його призначення. Надійність та екологічність дизельного двигуна залежить від якісних характеристик паливної апаратури. У автомобілів різних марок статистика відмов двигуна внаслідок несправного стану паливної апаратури становить 20–50 %. Потужність такого двигуна, рівень споживання палива і безперебійна робота визначаються саме справністю паливної апаратури [1, 2].

Склад відпрацьованих газів у дизельному двигуні залежить від ряду факторів, серед яких найбільше значення мають: динаміка повітряного потоку; випередження впорскування; тиск палива; температура в камері згоряння; середній діаметр крапель і їх розподіл за об'ємом камери згоряння; концентрація кисню. Також слід враховувати підвищене сажоутворення в умовах поганого розпилення палива і зниження кількості кисню, тоді як при підвищенні концентрації кисню і високій температурі згоряння палива утворення NOx посилюється. На рис. 1 схематично представлений хімічний склад відпрацьованих газів дизельного двигуна.

Несправності паливної апаратури дизельного двигуна умовно можна розділити на два види. При несправностях першого виду подальша експлуатація двигуна найчастіше неможлива. Прикладом може служити відмова паливного насоса високого тиску. При несправностях другого виду можливе продовження експлуатації транспортного засобу, однак при цьому знижується потужність, погіршуються екологічні та економічні показники роботи двигуна.

Нестабільна робота двигуна та падіння потужності помітні для водія в процесі експлуатації автомобіля. Вони можуть виникати при порушеннях системи подачі повітря та турбокмпресора зокрема. Подібні несправності також легко виявляться роботою вбудованих засобів самодіагностики сучасних електронних блоків керування (ЕБК) двигуном.

Проте порушення функціонування паливних форсунок часто не призводять до помітних змін у роботі двигуна протягом тривалого періоду, хоча весь цей час порушується процес сумішоутворення – зростають показники температури згоряння і витрати палива, суміш згорає не в повному обсязі, на поршні виникають відкладення, плівка оливи на поверхні циліндра руйнується тощо. Крім того,

внаслідок підвищення навантаження на систему нейтралізації відпрацьованих газів, її ресурс помітно знижується, зростає негативний вплив на навколишнє середовище.



Рис. 1 – Склад відпрацьованих газів дизельного двигуна

Найбільш поширені два типи несправностей паливних форсунок Common Rail: механічний (гідроабразивний) знос компонентів і збої в роботі електромагнітного клапана або заїдання голки розпилювача. Зазначені дефекти викликають порушення точності дозування палива, що, в свою чергу, призводить до змін процесу згоряння. Основними причинами несправності форсунок Common Rail (на прикладі електрогідравлічних форсунок) є [1, 2]:

1. поломка електромагнітної котушки;
2. дефекти поверхонь керуючого клапана, як посадочних, так і замикаючих;
3. дефекти поверхні робочого конуса голки, а також місця посадки голки в розпилювачі;
4. утворення на поверхні розпилювача і корпусі керуючого клапана забруднень і відкладень;
5. термічні і кавітаційні порушення поверхні розпилювача;
6. порушення форми отворів розпилювача.

Системи самодіагностики автомобілів фіксують відхилення в параметрах роботи форсунок, після чого ЕБК двигуна починає коригувати час їх відкриття шляхом його збільшення або зменшення. При цьому навіть при виході характеристик форсунок за межі регулювального діапазону індикація несправностей на панелі приладів не здійснюється, що може сприяти продовженню експлуатації двигуна в режимі підвищених навантажень протягом тривалого періоду часу. Такий алгоритм роботи ЕБК характерний для багатьох дизельних двигунів з електронним управлінням впорскуванням [1, 2].

Нерівномірна подача палива в усі циліндри двигуна стає причиною його нестабільної роботи на холостому ходу, виникнення провалів в роботі окремих циліндрів і значного збільшення рівня вібрації агрегату. Екологічність дизельного двигуна та ефективність його роботи безпосередньо залежать від тиску подачі та якості розпилення палива, при цьому наявність твердих частинок у паливі призводить до швидкого переходу форсунок до несправного стану.

Однією з основних ознак порушення роботи паливної апаратури є підвищена витрата палива, що в свою чергу призводить до відповідного збільшення викидів з відпрацьованими газами. Такому перевитрачанню можна запобігти при своєчасному виявленні зміни технічного стану паливної апаратури. Проаналізувавши статистичні дані про відмови і несправності паливної апаратури, можна зробити висновок про те, що більшість з них відносяться до паливних форсунок [1-4].

Своєчасна діагностика елементів системи живлення дозволяє знизити кількість викидів у навколишнє середовище, зменшити інтенсивність відмов і скоротити витрати на експлуатацію. Більша частина існуючих методів діагностування передбачає зняття форсунок з дизельного двигуна для перевірки на стенді, установку додаткового обладнання на лінію високого тиску, вимірювання обсягу палива в зворотній магістралі тощо.

Для визначення показників циклової подачі палива використовуються прямий і мензурочний методи. При цьому неточності, пов'язані з другим з них, обумовлені паливним осадом на стінках мензурок, утворенням піни, а також тим, що при знятті показань можлива суб'єктивна інтерпретація результатів [2].

Прямий (безмензурочний) метод забезпечує більш високу точність результатів; витратомір, що використовується при застосуванні даної методики, може бути або об'ємним або поршневим, причому в другому випадку обладнанню притаманний ряд недоліків, таких, як високий рівень інерційності (внаслідок чого окремі впорскування не можуть відстежуватися) і впорскування тестової рідини при опорі середовища з атмосферним тиском [2].

Оцінка показників впорскування за допомогою об'ємних витратомірів здійснюється за рахунок подачі тестової рідини в замкнуту ємність, заповнену тестовою рідиною, стисливість якої і забезпечує функціонування витратоміра. У камері такий витратомір створює при впорскуванні близький до показників циліндра протитиск, що дозволяє отримати точні результати за рахунок наближеності стендових умов роботи форсунки до умов в ході експлуатації двигуна. Швидкодія таких витратомірів дає можливість визначати безперебійність циклу подачі, одночасно виявляючи недоліки функціонування форсунок [2].

Ті ж рішення використовуються на діагностичних стендах для оцінки форсунок паливної системи Common Rail. Основна функція такого обладнання полягає у визначенні під час функціонування форсунок ключових показників, а саме: продуктивності, швидкодії, характеристик сигналу, що подається на електромагнітний клапан управління, витрати палива на управління, опору обмотки котушки клапана, температури палива при перепуску, тривалості затримки при спрацьовуванні клапана. Форсунки управляються за рахунок генерування створюваних і керованих за допомогою спеціального програмного забезпечення силових імпульсів (тобто управління здійснюється з ПК). У представленій системі клапани тиску і витрати управляються незалежним регулятором [1, 2].

Крім діагностування паливної апаратури на стендах у різних дослідженнях зустрічаються також і інші методи без зняття форсунок з двигуна. Для реалізації цих методів застосовують поєднання діагностичного сканера і різних комплектів для діагностування систем Common rail, наприклад, комплекс для діагностування «Common Rail Tester» тощо [5].

Слід зазначити, що кожен з цих методів вимагає зняття автомобіля з лінії, проведення робіт зі зняття та встановлення паливної апаратури або додаткового обладнання, або перевірку автотранспортного засобу на спеціальних стендах, що тягне за собою додаткові витрати, а також може знижувати ресурс елементів паливної апаратури.

Отже для автомобілів потрібен новий підхід до визначення технічного стану паливних форсунок, що забезпечує дотримання вимог по димності відпрацьованих газів і не передбачає виведення транспортного засобу з експлуатації. Цей підхід може бути реалізований за допомогою методу, в основу якого покладено безперервний контроль параметрів, що використовуються ЕБК двигуна.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Paul Dempsey Troubleshooting and Repairing Diesel Engines. McGraw Hill, 2008. 408 pp.
2. Hubertus Günther. Diesel Diagnose. Vogel und Druck Gmbh & Co, KG, Würzburg. 2003. 176 pp.
3. Жерновий А. С. Вибір діагностичних параметрів для експрес-діагностування дизелів [Текст] / А. С. Жерновий, О. Д. Климпуш, К. С. Колобов // Вісник нац. транспортного ун-ту. К. : НТУ, 2012. Вип. 25. С. 175-178.
4. Greeves G., Tullis S., Burker B. Advanced Two-Actuator EUI and Emission Reduction for Heavy-Duty Diesel Engines. SAE Technical Paper 2003-01- 0698, 20 p.
5. Олійник В. В., Смирнов Є.В. методи діагностування системи живлення Common Rail // Регіональна науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих науковців Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи – 2020. Вінниця, ВНТУ, 2020. URL : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2020/paper/viewFile/8539/7132

Фалюкович Олег Ігорович – магістрант групи 1АТ-24м, Факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Смирнов Євгеній Валерійович – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Faliukovych Oleh – student of group 1AT-24m, Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University

Smyrnov Yevhenii – PhD (Eng.), associate professor, associate professor of the Department of Automobiles and Transport Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 629.3

О. С. Андрощук
Є. В. Смирнов

АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ПОСАДКОВИХ МІСЦЬ ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ ВУЗЛІВ АВТОМОБІЛІВ ПОЛІМЕРНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

В роботі розглянуто методи відновлення посадкових місць підшипникових вузлів кочення. Встановлено, що метод відновлення посадкових місць підшипникових вузлів нанесенням полімерних композиційних матеріалів є найбільш перспективним для застосування при ремонті автомобілів.

Ключові слова: підшипниковий вузол, посадкове місце, відновлення, полімерні композиційні матеріали

Abstract

The paper considers methods for restoring the seats of rolling bearing assemblies. It has been established that the method of restoring the seats of bearing assemblies by applying polymer composite materials is the most promising for use in automobile repair.

Keywords: bearing assembly, seat, restoration, polymer composite materials

Забезпечення надійності автомобілів в процесі експлуатації є одним із ключових завдань сучасного автомобілебудування. Ключовим елементом технічної експлуатації та основним засобом підтримання працездатності рухомого складу є система технічного обслуговування та ремонту автомобілів. Її призначення полягає в управлінні технічним станом автотранспортних засобів протягом усього терміну служби або ресурсу до списання, що забезпечує заданий коефіцієнт технічної готовності автомобілів, їх працездатність у процесі експлуатації, а також мінімізацію витрат часу, трудових ресурсів і коштів.

Стан підшипникових вузлів суттєво впливає на ресурс автомобілів, оскільки режими їх роботи визначаються специфічними умовами експлуатації та ремонту. Практика експлуатації автомобілів та результати досліджень, свідчать, що зношування або відхилення лінійних розмірів і геометричної форми посадкових поверхонь від нормативних параметрів призводять до порушення точності взаємного розташування деталей механізмів. Це викликає зростання статичних і динамічних навантажень на елементи, прискорює знос посадкових місць та компонентів підшипників кочення, а також спричиняє зміни залишкових напружень у матеріалі. Основними факторами, що спричиняють зношування посадкових поверхонь підшипників кочення, є провертання кілець та розвиток фреттинг-корозії [1-3].

Розглянемо існуючі методи відновлення посадкових місць підшипникових вузлів кочення. Класифікація методів відновлення посадкових місць підшипникових вузлів наведена на рис. 1 [1-3].

Як видно з рис. 1, існує багато методів відновлення посадкових місць підшипникових вузлів. Проте більшість цих методів характеризуються низкою загальних недоліків. Вони потребують використання дорогого технологічного обладнання, складних технологічних процесів та необхідністю механічного впливу на відновлені деталі. Крім того, такі способи відрізняються високою трудомісткістю, енергоємністю та матеріаломісткістю виробництва, що істотно підвищує собівартість операцій.

Використання полімерних матеріалів для відновлення посадкових поверхонь підшипникових вузлів дозволяє усунути зазначені вище недоліки. Відновлення підшипникових вузлів за допомогою ремонтних полімерних матеріалів реалізується двома основними методами. Перший полягає у нанесенні полімерного шару на посадкову поверхню з подальшим формуванням її до номінального розміру. Другий метод передбачає склеювання одного з кілець підшипника з відповідною деталлю [4].

Широке застосування при ремонті посадкових місць підшипникових вузлів отримали епоксидні полімери та композиції на їх основі. Вони відрізняються високою адгезією, значною механічною міцністю, а також стійкістю до теплових, водних і хімічних впливів. Важливою перевагою цих

матеріалів є здатність до отвердіння в широкому діапазоні температур, що забезпечує їх універсальність у ремонтних технологіях [1, 4].

Рис. 1 – Класифікація методів відновлення посадкових місць підшипникових вузлів кочення

Найбільш поширеним методом відновлення нерухомих з'єднань шляхом склеювання є використання анаеробних герметиків. Їх популярність пояснюється високою адгезією до металевих поверхонь та стійкістю до впливу води, мастильних матеріалів, палива, органічних розчинників, кислот, лугів та інших агресивних хімічних середовищ. Після затвердіння ці матеріали зберігають експлуатаційні властивості в широкому температурному діапазоні від 60 до 150 °С [2, 4].

Недоліками цього способу є необхідність застосування спеціальних центрувальних пристроїв з вимогою вертикального розташування з'єднання, низька стійкість герметиків до циклічних навантажень, що призводить до утворення тріщин. Вирішення зазначеної проблеми можливе шляхом введення дисперсних наповнювачів, зокрема нанорозмірних частинок. Додавання таких частинок до складу анаеробних герметиків підвищує їхню міцність і витривалість, скорочує час затвердіння та збільшує ресурс з'єднання [4].

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що найбільш простим і ефективним способом підвищення довговічності зношених посадкових поверхонь підшипникових вузлів автомобілів є їх відновлення за допомогою ремонтних полімерних матеріалів. Застосування цього методу повністю усуває контакт сполучених поверхонь, що сприяє зниженню динамічних навантажень і запобігає провертання зовнішнього кільця підшипника.

Найбільш раціональним рішенням для відновлення посадкових поверхонь підшипникових вузлів автомобілів є використання термопластичних полімерів та композицій на їх основі. Правильний вибір складу композиції дає можливість формувати покриття з наперед визначеними експлуатаційними характеристиками. Технологія нанесення таких покриттів легко піддається механізації та автоматизації, що забезпечує практично повне використання вихідного матеріалу та реалізацію безвідходного процесу. Отримані шари характеризуються високими фізико-механічними

властивостями, допускають формування значної товщини та добре обробляються механічними методами [5, 6].

Серед методів нанесення порошкових полімерних композицій на посадкові поверхні підшипникових вузлів, що відновлюються, найбільш перспективним є електростатичний спосіб. Його принцип ґрунтується на здатності частинок полімерного порошку набувати електричного заряду в полі високої напруги та осідати на поверхні деталі. Метод відрізняється високою продуктивністю, можливістю механізації й автоматизації процесу, а також простотою регулювання товщини покриття, що дозволяє обробляти деталі з різнорідних матеріалів.

Комбінування електростатичного та вібровихрьового способів дає змогу формувати покриття товщиною 1…2 мм. Водночас існуючі композиційні склади для камерного електростатичного методу не повністю відповідають сучасним вимогам ремонтного виробництва, а наявне обладнання не забезпечує рівномірність покриття внутрішніх поверхонь отворів [4-6].

Висновки. Застосування ремонтних полімерних композиційних матеріалів для відновлення посадкових місць підшипникових вузлів автомобілів є одним з найперспективніших методів відновлення. Проте наявні матеріали не повністю відповідають сучасним вимогам ремонтного виробництва, що вимагає пошуку оптимальних складів композицій для використання при ремонті автомобілів. Крім того потребують удосконалення технології нанесення порошкових композицій з метою отримання високої адгезії з поверхнею та довговічності відновленого підшипникового вузла.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ремонт автомобілів: Навчальний посібник / Упор. В.Я. Чабанний. Кіровоград: Кіровоградська районна друкарня, 2007. 720 с.
2. Відновлення деталей автомобілів : навчальний посібник / В.І. Кальченко та ін. Чернігів, 2013. 192 с.
3. Чередніков О.М. Технологічні основи ремонту машин і відновлення деталей : навчальний посібник. Чернігів, 2008. 212 с.
4. Технологічне забезпечення якості відновлення посадочних отворів корпусних деталей : монографія / І. О. Хітров, В. С. Гавриш, Ю. А. Кононогов, П. М. Фастовець. Рівне : НУВГП, 2013. 127 с.
5. Сайчук О., Потоскаєв О. Особливості застосування полімерних композиційних матеріалів для відновлення підшипникових гнізд корпусних деталей // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 1 / 2024 (144). С. 190-195.
6. Хітров І. О., Лущан Р. О. Застосування полімерних матеріалів при ремонті машин / Збірник наукових праць. Вісник НУВГП. Вип. 4 (60), серія «Технічні науки». Рівне, 2012. С. 123–128.

Андрощук Олександр Сергійович **–** магістрант групи 1АТ-24м, Факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Смирнов Євгеній Валерійович **–** канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Androshchuk Oleksandr – student of group 1AT-24m, Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University

Smyrnov Yevhenii **–** PhD (Eng.), associate professor, associate professor of the Department of Automobiles and Transport Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 656.078

В.О. Конон,
В.О. Огневий

МЕТОДИ І СПОСОБИ ВИПРОБУВАНЬ І ДІАГНОСТУВАННЯ КУЛЬКОВИХ ШАРНІРІВ

Вінницький національний технічний університет

Розглянуто доцільність застосування різних методів діагностування кулькових шарнірів. Обґрунтовано необхідність розробки нового способу випробувань і діагностування кулькових шарнірів підвіски легкових автомобілів.

Ключові слова: *кульковий шарнір, легковий автомобіль, діагностування, метод, випробування.*

The feasibility of using various methods for diagnosing ball joints is considered. The need to develop a new method for testing and diagnosing ball joints in the suspension of passenger cars is substantiated.

Keywords: *ball joint, passenger car, diagnostics, method, testing.*

Серед безлічі вузлів підвіски автомобілів, кульковий шарнір є одним з важливих несучих вузлів, працездатність якого безпосередньо залежить від умов експлуатації. Кулькові шарніри в підвісці легкових автомобілів визначають надійність роботи всього автомобіля і безпосередньо впливають на його безпеку [1].

Працездатність шарнірів визначається величиною зазору в їх сполученнях. Перевищення допустимих норм цих зазорів визначається водієм суб'єктивно по появі вібрацій на рульовому колесі, стукотів і сторонніх звуків від підвіски і ходової частини автомобіля, по втраті керованості автомобіля при русі, однак ці ознаки також з'являються і при несправності інших елементів ходової частини і рульового управління (сайлент-блоки, підшипники, рульові тяги і їх наконечники, амортизатори і шарніри їх кріплення). Вище представлені факти призводять до зниження довговічності роботи підвіски, підвищеного зносу шин і підшипників коліс. Відбувається зниження активної безпеки автомобіля [3].

Одним із завдань цього дослідження є розробка способу діагностування кулькових шарнірів з різним ступенем зносу, що надає найбільш достовірну інформацію про їх технічний стан [1].

Випробування кулькових шарнірів, як і будь-яких інших пристроїв, механізмів і елементів поділяються на кілька типів (рисунок 1).

Рисунок 1 - Типи випробувань пристроїв, механізмів і елементів

Для прогнозування, а так само визначення встановленого експлуатаційного ресурсу кулькових шарнірів, а також для визначення їх технічного стану, автомобільні підприємства проводять різні прискорені дорожні, лабораторні та стендові випробування і дослідження підвісок. Всі існуючі способи випробування і діагностування кулькових шарнірів підвіски з метою виявлення даних про технічний стан і довговічність умовно поділяються на групи представлені на рисунку 2.



Рисунок 2 - Способи випробувань і діагностування кулькових шарнірів підвіски автомобілів

Іноді отримання достовірної інформації при проведенні дорожніх досліджень на довговічність і надійність представляється найбільш раціональним, оскільки забезпечується максимальне наближення режимів навантаження при випробуванні до експлуатаційних режимів. Однак вище представлений метод при всій своїй простоті плану випробувань, зрозумілості, і порівнянності результатів має недоліки, такі як висока вартість, складність і тривалість реалізації [3].

Найбільш ефективним способом дослідження кулькових шарнірів є його відтворення в лабораторних умовах. При цьому точність відтворення процесу, визначає повноту і достовірність інформації [2]. Недолік даного способу є необхідність зняття кулькового шарніра, що збільшує загальний час виконання операції діагностики.

Випробування передньої підвіски в зборі спрощують випробування кулькових шарнірів і дозволяють значно знизити додаткові труднощі, що виникають при створенні необхідних умов проведення випробувань, наближеним до реальних умов експлуатації. Це дозволяє отримати результати з високим ступенем достовірності. Недолік таких випробувань - неможливість отримання достовірної інформації про зміну параметрів окремих елементів підвіски таких як кулькові шарніри і ін.

Негативним моментом є також невиправдані витрати (енерговитрати, часові, матеріальні, і т. д.) на випробування підвіски в цілому в умовах, коли необхідно отримати достовірну інформацію про характер зміни параметрів певного елемента підвіски [3].

Тому існує потреба в розробці нового способу випробувань і діагностування кулькових шарнірів підвіски автомобілів - випробування і діагностування шарнірів спільно з іншими елементами підвіски.

Список використаних джерел

1. Біліченко В.В. Основи технічної діагностики колісних транспортних засобів : навчальний посібник / Біліченко В. В., Крещенецький В. Л., Кукурудзяк Ю. Ю., Цимбал С. В. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 118 с.

2. Волков В. П., Грицук І. В., Волков Ю. В. та ін. Інформаційні системи моніторингу технічного стану автомобілів. Харків, 2018. 215с.

3. Коваленко В. М., Щуріхін В. К. Діагностика і технологія ремонту автомобілів. Київ : Літера ЛТД, 2017. 224 с.

Конон Віталій Олегович **–** магістрант кафедри автомобілів та транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: konon@vntu.edu.ua

Огневий Віталій Олександрович **–** к.е.н., доцент, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: Ognevoy@ukr.net

Konon Vitaliy Olegovich – master's student of the Department of Automobiles and Transport Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: konon@vntu.edu.ua

Ognevoy Vitaliy Oleksandrovych – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Automobiles and Transport Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: Ognevoy@ukr.net

УДК 656.078

А.С. Ткачук
В.О. Огневий

МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ТРАНСПОРТНОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

В умовах зростання автомобілізації завдання підвищення ефективності роботи громадського транспорту набуває комплексного характеру, і крім питання забезпечення транспортних потреб населення, його слід розглядати з точки зору мінімізації навантаження на навколишнє середовище та забезпечення безпеки дорожнього руху. Одним із рішень є перехід з приватних автомобілів на громадський транспорт без шкоди для мобільності населення. Це можна забезпечити, значною мірою, за рахунок підвищення якості управління громадським транспортом у місті.

В роботі розглянуто існуючі методи вирішення задач транспортної маршрутизації.

Ключові слова: перевезення, рухомий склад, управління, міські автобусні перевезення, транспортна система.

Abstract

In the context of increasing motorization, the task of increasing the efficiency of public transport becomes complex, and in addition to meeting the transport needs of the population, it should be considered from the perspective of minimizing the burden on the environment and ensuring road safety. One solution is to switch from private cars to public transport without harming the mobility of the population. This can be achieved, to a large extent, by improving the quality of public transport management in the city.

The paper considers existing methods for solving transport routing problems.

Keywords: *transportation, rolling stock, management, urban bus transportation, transport system.*

При проектуванні (вдосконаленні) мережі автобусних маршрутів необхідно враховувати, що вона повинна [1]:

-відповідати структурі пасажиропотоків;

-по можливості з'єднати центри формування пасажиропотоку з точками їх тяжіння в найкоротших напрямках;

-забезпечити найменшу пересадку комунікацій: основні точки тяжіння повинні мати безпосереднє сполучення з центром міста, об'єктами зовнішнього транспортного вузла і по можливості один з одним;

-кінцеві зупинки громадського транспорту повинні розташовуватися в тих районах міста, де є можливості для розвороту і стоянки транспортних засобів.

Дотримання цих умов в теорії пасажирських перевезень [2] здійснюється за допомогою поетапного виконання наступних дій:

1. Поділ міста на проектний і транспортний райони із зазначенням центру ваги пасажиропотоків. Розміри транспортних зон повинні бути такими, щоб їх мешканці не користувалися транспортом при пересуванні в межах районів, а зона пішохідного підходу від найбільш віддаленої точки до транспортної лінії, що проходить територією району, не перевищувала 500-700 м.
2. Визначення чисельності населення в кожному розрахунковому транспортному районі.
3. Поділ населення на групи і переміщення його за категоріями і подальше визначення загальної кількості переміщень між районами.
4. Побудова картограми пасажиропотоків.
5. Визначення оптимальних маршрутів пересування за принципом мінімальних тимчасових витрат.

Знаходження оптимального маршруту відноситься до розряду комбінаторних задач [6], і для проектування (вдосконалення) мережі автобусних маршрутів необхідно врахувати і порівняти всі можливі варіанти. У зв'язку з тим, що повний пошук варіантів маршруту неможливий, для вирішення проблеми були розроблені евристичні та метаевристичні методи. Крім того, розроблені також точні методи, призначені для вирішення завдань малих розмірів в розумні терміни [5].

До точних методів вирішення проблем маршрутизації найчастіше відносяться:

-динамічне програмування;

-стохастичне програмування;

-спосіб розгалужень і меж;

-метод відгалужень і обрізів.

До метаевристик відносять такі алгоритми [3]:

-пошук з винятками;

-імітація відпалу;

-детермінований відпал;

-генетичний алгоритм;

-алгоритм мурашиної колонії і т.д.

У спеціалізованому програмному пакеті PTV VISUM рішення задачі маршрутизації може здійснюватися або методом розгалужень і меж (Пошук «Search Branch & Bound» [7]), або зводитися до задачі знаходження найкоротших шляхів.

При застосуванні методу розгалужень та меж («Пошук Branch & Bounds») в транспортній моделі PTV VISUM для кожної зони пасажиропотоку формується дерево пошуку відповідних часткових маршрутів, в якому зберігаються всі досить хороші варіанти маршрутів. В результаті існує не один найкращий маршрут, а багато хороших варіантів, що додатково забезпечує диференційований розподіл попиту на транспорт між маршрутами. Для оцінки якості розглянутих варіантів маршруту PTV VISUM використовує так званий «опір пошуку», що представляє собою суму таких функцій, як час у дорозі і частота пересадок. Особливістю розгалуженого і граничного методу, адаптованого для PTV VISUM, є те, що жоден варіант маршруту, який був би оптимальним на певному рівні досліджень, принципово не видаляється.

У маршрутизації оптимальний шлях також може бути визначений шляхом вирішення «задачі найкоротшого шляху». У цьому випадку дорожня мережа представляється у вигляді графіка, де дорожні розв'язки - це вершини, а дороги - це ребра, що з'єднують їх. Вулиці з одностороннім рухом можуть бути представлені орієнтованими краями. Цей метод також дозволяє вводити характеристики ребер для позначення пріоритетних напрямків руху. Ваги ребер можуть бути розраховані виходячи з довжини ділянки UDS або тимчасових і грошових витрат на рух по цій ділянці.

Існує безліч алгоритмів вирішення задачі на знаходження найкоротшого шляху, в залежності від формулювання задачі. Найбільш використовуваними є:

-алгоритм Дейкстри – знаходить найкоротший шлях від однієї з вершин графа до всіх інших. Алгоритм працює тільки для графів без ребер негативної ваги [4, 5];

-алгоритм Беллмана-Форда знаходить найкоротші шляхи від однієї вершини графа до всіх інших у зваженому графі. Вага ребер може бути негативним [5].

У PTV VISUM у разі використання методу пошуку найкоротшого шляху, який здійснюється лише за одним критерієм, визначається оптимальний варіант маршруту між двома транспортними районами. Процедура пошуку визначає шлях з найменшим «опором пошуку», тобто найкращим маршрутом буде вважатися той, для якого лінійна комбінація часу поїздки і частоти пересадок мінімальна.

У будь-якому випадку, який би метод вирішення цієї проблеми не використовувався, коригування маршрутів ГПТ повинна проводитися з певною періодичністю з урахуванням даних про транспортні потреби населення міста. Так як час у дорозі безпосередньо залежить від дорожньої ситуації на конкретній ділянці ВДМ, то при виборі оптимального варіанту маршруту необхідно мати повну і точну інформацію про характеристики транспортного потоку.

Висновки

Ефективне управління міськими автобусними перевезеннями в першу чергу передбачає оптимізацію маршрутної мережі, яка відноситься до розряду комбінаторних задач і може бути вирішена точними або метаевристичними методами. Однак, який би метод не використовувався, проектування або коригування маршрутів громадського транспорту повинно здійснюватися на основі повної, точної і достовірної інформації про транспортні потреби населення міста і даних про інтенсивність руху на тих ділянках ВДМ, де плануються зміни в русі ГПТ. Аналіз можливостей і призначення існуючих програмних розробок для моделювання дорожнього руху показав, що оптимальним варіантом вирішення проблеми управління громадським транспортом є спеціалізований пакет моделювання транспорту на макрорівні - PTV VISUM, в який вбудований пристрій для розрахунку відповідностей матриць і розподілу транспортних потоків по ділянках дорожньої мережі за принципом мінімізації витрат на доїзд до пункту призначення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Дмитриченко М.Ф. Основи теорії транспортних процесів і систем. Навчальний посібник для ВНЗ / М.Ф. Дмитриченко, Л.Ю. Яцківський, С.В. Ширяєва, В.З. Докуніхін – К.: Видавничий Дім «Слово», 2009 – 336 с.

2. Прокудін Г.С. Моделі і методи оптимізації перевезень у транспортних системах / Г.С. Прокудін. – К.: НТУ, 2006. – 224 с.

3. Форнальчик Є. Ю. Моделювання транспортних потоків. Навчальний посібник / Є. Ю. Форнальчик, В. В. Гілевич, І. А. Могила. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. 216 с.

4. Intelligent Transportation Systems – Problems and Perspectives: Increase of City Transport System Management Efficiency with Application of Modeling Me thods and Data Intellectual Analysis / I. Makarova, R. Khabibullin [et al.]; ed. by A. Sładkowski [et al.] // Studies in Systems, Decision and Control. – Vol. 32. – Switzerland: Springer International Publishing AG, 2016. – P. 37-80.

5. Mussigmann, N. Mitigating Risk during Strategic Supply Network Modelling / N. Mussigmann, W. Kersten, T. Blecker // Managing Risk in Supply Chains. – 2006. – Vol. 1. –P. 213–226.

6. Sun, L. A New Robust Optimization Model for the Vehicle Routing Problem with Stochastic Demands / L. Sun // Journal of Interdisciplinary Mathematics. – 2014. – Vol. 17, Iss. 3. – P. 287-309

7. VISUM User Manual [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.chinautc.com/information/manage/UNCC_Editor/uploadfile/200811051 44806983.pdf.

Ткачук Антон Сергійович **–** магістрант групи 1ТТ-24м, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: tkachuk@vntu.edu.ua

Огневий Віталій Олександрович **–** канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: Ognevoy@ukr.net

Tkachuk Anton Serhiyovych – master's student of group 1TT-24m, Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: tkachuk@vntu.edu.ua

Ognevyi Vitaliy Oleksandrovych - candidate. economy Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Automobiles and Transport Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: Ognevoy@ukr.net

УДК 656.073

Д. В. Зазімко
Є. В. Смирнов

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ ДЛЯ ПОБУДОВИ МАРШРУТІВ В ТРАНСПОРТНІЙ ЛОГІСТИЦІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проаналізовано закордонний досвід застосування методів інформаційної маршрутизації в транспортній логістиці. Встановлено доцільність розробки методів маршрутизації перевезень в динамічних умовах, які основані на адаптації протоколів маршрутизації інформації в телекомунікаційних мережах.

Ключові слова: маршрутизація, протокол маршрутизації, транспортний засіб, транспортна логістика

Abstract

The foreign experience of applying information routing methods in transport logistics is analyzed. The feasibility of developing transportation routing methods in dynamic conditions, which are based on the adaptation of information routing protocols in telecommunication networks, is established.

Keywords: routing, routing protocol, vehicle, transport logistics

Як відомо, традиційні методи розв'язання задачі маршрутизації автомобільних перевезень є неефективними у випадках, коли умови в транспортній системі є динамічними та швидкозмінними. Основна проблема полягає в тому, що в традиційних методах задача маршрутизації є статичною, оскільки всі клієнти відомі на початковому етапі планування. Натомість розподілена маршрутизація є динамічним процесом, де клієнти з'являються непередбачувано, а ймовірності їх появи невідомі на початковому етапі [1].

Для ефективної реалізації системи управління перевезеннями в динамічних умовах необхідне використання сучасних цифрових інструментів, які повинні постійно вдосконалюватися. В інформаційних системах для формуванні маршрутів передачі даних використовуються протоколи маршрутизації. Досить цікаво, що в зарубіжній практиці для вирішення задачі побудови оптимальних транспортних потоків застосовуються підходи, розроблені для маршрутизації інформаційних потоків у телекомунікаційних мережах.

Під протоколами маршрутизації розуміють керуючі алгоритми та математичні моделі, що лежать в їх основі. З інформаційної точки зору маршрутизація забезпечує можливість передачі даних з однієї локальної мережі до іншої, незалежно від її географічного розташування. Призначений маршрут може проходити через кілька проміжних мереж, що дозволяє здійснювати управління глобальними мережевими структурами. При визначенні маршрутів інформаційних пакетів дії мають бути оптимізовані настільки, наскільки це можливо, щоб доставляти пакети даних якнайшвидше [2].

Аналіз протоколів інформаційної маршрутизації дозволив транспортним компаніям провести аналогію з процесами формування розкладів та планування маршрутів у логістичних системах. На основі цього підходу було виконано дослідження компаніями Reksersbrink, Makuschewitz та Scholz-Reiter. У рамках дослідження розглядалася концепція протоколу маршрутизації, адаптованого для логістики, під назвою DLRP (Distributed Logistics Routing Protocol). Впровадження принципів розподіленої маршрутизації мало на меті забезпечення відповідності між «пакетами» (транспортними засобами) та динамічне реагування на зміни, що виникають у процесі прийняття рішень при управлінні транспортними потоками. Такий підхід дозволяє ефективно працювати з великими мережами без централізованого вузла керування та забезпечує контроль рухомих об'єктів у реальних сценаріях транспортних процесів [3, 4].

Протокол DLRP орієнтований на вирішення динамічних задач маршрутизації та функціонує наступним чином. Після отримання вхідних даних, що містять пропозицію маршруту разом із додатковими повідомленнями, протокол у режимі реального часу визначає оптимальний напрямок руху (наприклад, маршрут із максимальною прогнозованою ефективністю використання). Обраний маршрут далі планується для суміжних вузлів мережі (рис. 1 – оголошення маршруту) [3, 4].



Рис. 1 – Технологія оновлення даних у маршрутній мережі

Цільовою моделлю в даному випадку є кооперативна структура. Елементи транспортної мережі не виконують синхронне планування маршрутів, а діють незалежно один від одного. При такому підході «пакети» (транспортні засоби) завжди або з'являються, або завершують рух у визначеній точці призначення. Для кожного маршруту на момент прийняття рішення доступний достатній обсяг інформації, що забезпечує коректність вибору.

Концепція протоколу DLRP пропонує низку унікальних переваг: можливість самонавчання, ручне коригування маршрутів та припущень, прогнозування майбутніх умов руху, врахування невизначених негативних факторів у процесі прийняття рішень, а також роботу з будь-яким типом та обсягом інформації. У межах DLRP маршрути не мають фіксованого завершення, що унеможливлює визначення точки, де транспортний засіб закінчує роботу в умовах обмеженого сценарію. Оскільки DLRP виступає як метод управління, його ключові переваги полягають у формуванні динамічних сценаріїв, максимально наближених до реальних умов. Результати досліджень підтверджують значний потенціал цього підходу [3, 4].

Висновки. Попит на методи оптимізації маршрутів, здатні адаптуватися до змін зовнішнього середовища в режимі реального часу, постійно зростає. При формуванні задач оптимізації враховується широкий спектр критеріїв, серед яких: час у дорозі; тривалість вантажно-розвантажувальних операцій; довжина маршруту; вартість доставки; інфраструктурні обмеження та інші фактори. Тому розробка методів побудови оптимальних маршрутів в транспортно-логістичних системах може бути ефективно вирішений шляхом адаптації протоколів маршрутизації інформаційних потоків в телекомунікаційних мережах та застосування при цьому цифрових технологій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Левковець П.Р. Управління автомобільним транспортом: Навчальний посібник / П.Р. Левковець, Д.В. Зеркалов, О.І. Мельниченко, О.Г. Казаченко. К.: Арістей, 2006. 416 с.

2. Проектування комп'ютерних систем та мереж : навч. посіб. Смірнов О.А., Конопліцька-Слободенюк О.К., Смірнов С.А., Буравченко К.О., Смірнова Т.В., Поліщук Л.І. Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 2019. 264 с.

3. Rekersbrink, H., Makuschewitz, T. & Scholz-Reiter, B. A distributed routing concept for vehicle routing problems. Logist. Res. 1, 45–52 (2009).

4. Wenning, BL., Zabel, C., Rekersbrink, H., Görg, C., Scholz-Reiter, B. (2011). Implications of Communication Constraints for the DLRP in Transport Logistics. In: Hülsmann, M., Scholz-Reiter, B., Windt, K. (eds) Autonomous Cooperation and Control in Logistics. Springer, Berlin, Heidelberg.

Зазімко Денис В'ячеславович **–** магістрант групи 1ТТ-24м, Факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Смирнов Євгеній Валерійович **–** канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Zazimko Denys – student of group 1TT-24m, Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University

Smyrnov Yevhenii **–** PhD (Eng.), associate professor, associate professor of the Department of Automobiles and Transport Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 656.13:656.073.2

І. Н. Абдуллаєв
М. А. Червоний
М. В. Митко

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ АВТОПЕРЕВІЗНИКІВ НА РИНКУ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проведено комплексний аналіз конкурентоспроможності автотранспортних підприємств (АТП), що обслуговують агропромисловий комплекс (АПК). Запропоновано методику інтегральної оцінки ($К_{КПК}$), що ґрунтується на взаємозв'язку трьох ключових груп показників: ефективності маркетингової політики, фінансової стійкості та якості транспортно-логістичних послуг. Обґрунтовано необхідність використання експертного ранжування ключових параметрів та графічного методу радар-діаграми для візуалізації конкурентних позицій. Результати аналізу виявляють структурні відмінності між комерційними (комплексний показник 1,447) та відомчими (1,013) перевізниками, а також підтверджують необхідність розвитку транспортно-логістичної інтеграції в АПК.

Ключові слова: конкурентоспроможність, автоперевізник, АПК, транспортно-логістичні послуги, інтегральна оцінка, радар-діаграма, фінансова стійкість, маркетингова ефективність.

Abstracts.

The paper provides a comprehensive analysis of the competitiveness of road transport enterprises (RTEs) serving the Agro-Industrial Complex (AIC). An integral assessment methodology ($К_{CIC}$) is proposed, based on the interrelation of three key indicator groups: marketing policy effectiveness, financial stability, and quality of transport and logistics services. The necessity of using expert ranking of key parameters and the radar diagram graphic method for visualizing competitive positions is substantiated. The analysis results reveal structural differences between commercial (integral index 1.447) and departmental (1.013) carriers, confirming the need to develop transport and logistics integration within the AIC.

Keywords: competitiveness, road carrier, AIC, transport and logistics services, integral assessment, radar diagram, financial stability, marketing effectiveness.

Вступ

Для забезпечення сталого розвитку та ефективного функціонування аграрного сектору в умовах посилення глобальної конкуренції критично важливим є якісне та надійне транспортно-логістичне обслуговування. Специфіка агрокомплексу (сезонність, вимоги до перевезення швидкопсувних та сипучих вантажів) вимагає від автоперевізників високої адаптивності, технічної готовності та ефективної організації виробничих процесів.

Надійність та ефективність перевезень є ключовими умовами для досягнення основної мети управління – безпечного та своєчасного переміщення вантажів. Необхідність об'єктивної оцінки рівня підготовки автотранспортних підприємств до роботи на цьому ринку зумовлює актуальність розробки комплексної методики оцінки конкурентоспроможності, яка б інтегрувала експлуатаційні, економічні та маркетингові показники.

Метою роботи є аналіз та обґрунтування методики комплексної оцінки конкурентоспроможності транспортно-логістичних послуг автоперевізників на ринку АПК та визначення факторів, що впливають на їхні конкурентні позиції.

Результати дослідження

Була розроблена та апробована методика комплексної оцінки, яка ґрунтується на взаємозв'язку трьох основних груп показників. Для зведення різнорідних факторів до єдиного інтегрального показника ($К_{КПК}$) використано метод багатокутника оцінки (Радар-діаграми) [1, 2, 3, 5].

1. **Формалізована оцінка:** Обґрунтовано використання середньогеометричного показника для оцінки ефективності маркетингової політики ($K_{марк}$) та показника ступеня фінансового ризику (α) для оцінки фінансової стійкості [1, 4].

2. **Розрахунок інтегрального показника:** Показник $K_{КПК}$ розраховується як відношення площі багатокутника ($S_{баг}$) до загальної площі оціночного кола ($S_{кола}$) (ідеальний рівень конкурентоспроможності).

• Сенс цього показника: $K_{КПК}$ показує, наскільки фактичний рівень конкурентоспроможності близький до ідеального рівня (якщо $K_{КПК}$ близький до 1,0, конкурентоспроможність висока).

Для цього запропоновано комплексний (або Інтегральний) показник конкурентоспроможності:

$$K_{КПК} = \frac{S_{баг}}{S_{кола}}, \quad (1)$$

3. **Визначення площі багатокутника:** Площа багатокутника ($S_{баг}$), побудованого за фактичними значеннями параметрів, визначалася за формулою:

$$S_{баг} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(x_i \cdot y_{i+1} - x_{i+1} \cdot y_i), \quad (2)$$

де $x_i; y_i$ – координати i – тих вершин багатокутника у координатних осях;

n – кількість оціночних параметрів.

4. **Порівняльний аналіз:** Дослідження, проведені із залученням експертів, показали, що конкурентоспроможність комерційних автоперевізників вища (комплексний показник 1,447) порівняно з відомчими (1,013). Це пояснюється впливом адміністративного ресурсу АПК на відомчих перевізників.



Рис. 1. Характеристика конкурентоспроможності автоперевізників на ринку послуг

На Рисунку 1 зображено багатокутник оцінки конкурентоспроможності, який базується на графічному методі радар-діаграми. Це графічне зображення є обов'язковим елементом дослідження, оскільки воно візуально підтверджує висновки про різницю між комерційними та відомчими перевізниками.

На українському ринку (зокрема, у Вінницькій області, як потужному аграрному регіоні) загальна структура висновків зберігається: комерційні перевізники (що формують зовнішній багатокутник) мають кращі показники за фінансовими параметрами, тоді як відомчі перевізники можуть мати кращі показники надійності, але гірші за рівнем маркетингової активності та оновлення автопарку.

Головний аналіз діаграми показує (рис. 1), що оновлення автопарку є недостатнім для обох типів перевізників, а фінансова стійкість є сильною стороною комерційних компаній [1, 3, 4].

Висновки

Описано та обґрунтовано методику інтегральної оцінки конкурентоспроможності транспортно-логістичних послуг автоперевізників, адаптовану для потреб АПК. Доведено, що конкурентоспроможність визначається не лише якістю експлуатації, а й ефективністю маркетингової політики та стійкістю фінансового стану. Аналіз підтвердив, що виклики, пов'язані з необхідністю транспортно-логістичної інтеграції та ускладненням ринку, вимагають від усіх учасників (особливо відомчих перевізників) посилення маркетингової активності та оперативної адаптації для забезпечення безперервності та ефективності переміщення аграрних вантажів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Дмитрієв І.А. Економіка підприємств автомобільного транспорту: навчальний посібник для самостійної роботи та поточного контролю знань студентів закладів вищої освіти / І.А. Дмитрієв, О.С. Іванілов, І.Ю. Шевченко., І.М. Кирчата − Х.: ФОП Бровін О.В., 2018. − 308 с.

2. Кашканов, В. А. Організація автомобільних перевезень: навчальний посібник / Кашканов В. А., Кашканов А. А., Варчук В. В. − Вінниця: ВНТУ, 2017. − 139 с.

3. Крикавський, Є. В. Логістика та управління ланцюгами поставок [Електронний ресурс] : підручник / Є. В. Крикавський, О. А. Похильченко, М. Фертч . ─ Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2020. ─ 848 с.

4. Митко М. В. Підвищення ефективності роботи автотранспортних підприємств удосконаленням структури виробничих підрозділів: дис. … канд. техн. наук: 05.22.20 / Митко Микола Васильович. – К., 2019. – 251 с.

5. МИТКО, М., БУРЛАКА, С., & ЯРОЩУК, Р. (2025). АНАЛІЗ ТЕХНІЧНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФОРМ ВЗАЄМОДІЇ РІЗНИХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ. *Herald of Khmelnytskyi National University. Technical Sciences*, *349*(2), с. 77-82.

Абдуллаєв Імран Натігогли – студент групи 1ТТ-24м, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: imran.abdullaiev26@gmail.com

Червоний Максим Анатолійович – студент групи 1ТТ-24м, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: chervoniy2002@gmail.com

Митко Микола Васильович – канд. техн. наук, доцент кафедри автомобілів і транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет

Abdullaiev Imran N. – Department of Automobiles and Transport Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: imran.abdullaiev26@gmail.com

Chervonyi Maksym A. – Department of Automobiles and Transport Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: chervoniy2002@gmail.com

Mytko Mykola V. – Cand. Sc. (Eng), Assistant professor of Automobiles and Transport Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

629.01.08

О. О. Галущак
Д. О. Галущак
О. М. Кулик

Тенденцій застосування засобів індивідуальної мобільності

Вінницький національний технічний університет;

Анотація *У роботі розглянуто особливості поширення та функціонування засобів індивідуальної мобільності в сучасних міських транспортних системах. Проведено аналіз світового та вітчизняного досвіду інтеграції засобів індивідуальної мобільності у вулично-дорожню мережу. Визначено основні переваги та проблеми використання засобів індивідуальної мобільності в умовах зростання їх частки у транспортному потоці. Показано, що ефективний розвиток цього виду транспорту потребує комплексного підходу, який поєднує вдосконалення законодавчої бази, адаптацію інфраструктури та впровадження заходів із підвищення рівня безпеки всіх учасників дорожнього руху.*

Ключові слова: електросамокат, легкий електричний транспорт, дорожній рух, засоби індивідуальної мобільності, транспортні системи.

Abstract *The paper examines the features of the distribution and functioning of individual mobility devices in modern urban transport systems. An analysis of global and domestic experience in integrating individual mobility devices into the street and road network has been conducted. The main advantages and problems of using individual mobility devices in the context of their increasing share in the transport flow have been identified. It has been shown that the effective development of this type of transport requires an integrated approach that combines the improvement of the legislative framework, adaptation of infrastructure and the implementation of measures to increase the level of safety for all road users.*

Keywords: electric scooter, light electric transport, road traffic, individual mobility devices, transport systems.

Вступ

Стрімкий розвиток міських транспортних систем у сучасних умовах супроводжується появою нових форм пересування, серед яких особливе місце займають засоби індивідуальної мобільності. Їх масове впровадження зумовлене потребою у швидких, економічно вигідних та екологічно безпечних способах пересування на короткі відстані, особливо в умовах зростання щільності забудови та транспортних перевантажень у містах. Водночас інтеграція засобів індивідуальної мобільності у вулично-дорожню мережу створює низку нових викликів, пов’язаних із безпекою дорожнього руху, нормативно-правовим регулюванням та адаптацією міської інфраструктури.

Результати дослідження

Масове поширення засобів індивідуальної мобільності на вулично-дорожній мережі є загальної проблемою для більшості держав і вимагає якнайшвидшого її вирішення. Головним питанням є підвищення захищеності всіх учасників дорожнього руху при стрімкому наростаючому попиті на дані засоби і, відповідно, збільшення їх частки в транспортному потоці [1].

Органи дорожнього управління ряду країн активно реалізують заходи, спрямовані на зниження кількості ДТП за участю засобів індивідуальної мобільності. У країнах Європи такі засоби все частіше сприймаються як елемент транспортної системи - транспорт «останньої милі» - вони використовуються для короткострокових поїздок від місця проживання до місця роботи, найближчої зупинки громадського транспорту або станції метро.

Прагнення держав ЄС скоротити частку транспортних засобів із двигунами внутрішнього згорання та перейти до екологічно чистих альтернатив – електромобілів, електробусів та інших видів електричного транспорту – загалом сприяє активному зростанню популярності засобів індивідуальної мобільності серед міського населення. Це призводить до збільшення кількості користувачів електросамокатів, гіроскутерів та аналогічних пристроїв на європейському континенті.

Досвід регулювання та інтеграції ЗІМ у міську інфраструктуру, накопичений за кордоном, становить значний інтерес для застосування у вітчизняних умовах. Слід зазначити, що тенденція масового

використання засобів індивідуальної мобільності сформувалася не лише в країнах ЄС, а й у державах із розвиненою транспортною інфраструктурою, де вже виникли серйозні виклики, пов'язані з безпекою пішоходів та організацією руху в умовах змішаного транспортного потоку.

Вивчення та адаптація передових практик зарубіжних держав, а також пошук оптимальних рішень з урахуванням національних особливостей можуть стати ключовим кроком у формуванні безпечного й ефективного міського транспортного середовища.

Погодинна активність поїздок у будні дні характеризується ранковим піком близько 9:00, невеликим спадом о 10:00, після чого спостерігається підвищене використання засобів індивідуальної мобільності у проміжку між 12:00 та 18:00. У вихідні та святкові дні часовий розподіл поїздок має один виражений пік – близько 15:00. Такі дані свідчать, що засоби індивідуальної мобільності переважно застосовуються для поїздок на роботу в будні, але також активно використовуються й для інших потреб протягом дня.

У 2023 році в Україні набрав чинності закон, який визнає електросамокати, електровелосипеди та інші подібні легкі електричні транспортні засоби як учасників дорожнього руху. [2].

Документом визначено два види електротранспорту:

– легкий персональний електричний транспортний засіб – колісний транспортний засіб, який оснащений та приводиться в рух виключно електричними тяговими двигунами (одним чи декількома) із потужністю у діапазоні до 1000 Вт, системою акумулювання електричної енергії (акумуляторною батареєю), яка здатна заряджатися шляхом підключення до зовнішнього джерела електричної енергії, з одним, двома, трьома або чотирма колесами, який має максимальну конструктивну швидкість у діапазоні до 25 кілометрів на годину;

– низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб – колісний транспортний засіб, який оснащений та приводиться в рух виключно електричними тяговими двигунами (одним чи декількома), системою акумулювання електричної енергії (акумуляторною батареєю), яка здатна заряджатися шляхом підключення до зовнішнього джерела електричної енергії, із двома, трьома або чотирма колесами, який має максимальну конструктивну швидкість, що є меншою або дорівнює 50 кілометрів на годину та більшою за 10 кілометрів на годину, та споряджену масу не більше ніж 600 кілограмів.

Визначення «легкий персональний електричний транспортний засіб» в законі є позитивною зміною, оскільки охоплює різні засоби мікромобільності за спільними характеристиками. Разом з тим, закон встановлює мінімальний вік для керування такими транспортними засобами - 15 років (за винятком велотранспортних моделей).

Для керування легкими персональними електричними транспортними засобами введено такі обмеження:

- рух електросамокатів допускається велосипедними доріжками або правим краєм дороги, якщо велоінфраструктури немає;
- максимальна дозволена швидкість - до 25 км/год;
- заборонено керування у стані сп'яніння.

Щодо відповідальності, у Кодексі України про адміністративні правопорушення передбачено штрафи: наприклад, за керування електросамокатом у стані сп'яніння - від 17 000 грн.

В Україні, зокрема в м. Вінниця засоби індивідуальної мобільності мають великий спектр їх використання. Вони можуть застосовуватися у безлічі сфер, де потрібні швидкість і маневреність в пересуванні по міським вулицям або невеликими територіям (рис.1).

Використання засобів індивідуальної мобільності приносить суттєві економічні переваги за рахунок зниження витрат на інфраструктуру, паливні ресурси, охорону здоров'я та підвищення ефективності використання часу. Крім того, поширення засобів індивідуальної мобільності стимулює розвиток нових секторів економіки, сприяє зменшенню залежності від імпорту енергоносіїв і відповідає цілям сталого розвитку.

Зростання популярності засобів індивідуальної мобільності створює попит на нові виробничі та сервісні напрями, забезпечуючи робочі місця у сферах технічного обслуговування, продажу, ремонту та логістики.

Разом з тим, в Україні міська транспортна інфраструктура має низку обмежень, що ускладнюють безпечне та комфортне використання засобів індивідуальної мобільності:

1. Відсутність виділеної інфраструктури.

Рис. 1.Сфери використання ЗІМ

У більшості міст бракує спеціальних велодоріжок або просторів, адаптованих для руху засобів індивідуальної мобільності. Користувачі змушені пересуватися проїзною частиною, що підвищує ризик конфліктів з автомобільним транспортом. Використання тротуарів може створювати небезпеку для пішоходів і збільшувати кількість інцидентів.

2. Обмежений простір для паркування.

3. Недостатня кількість спеціалізованих паркувальних майданчиків для засобів індивідуальної мобільності призводить до хаотичної парковки та захаращення громадського простору, зокрема тротуарів.

4. Дорожнє покриття низької якості, високі бордюри та відсутність пандусів ускладнюють рух засобів індивідуальної мобільності та зменшують безпечність їх використання.

5. Обмеженість спеціально організованої інфраструктури збільшує ризики травматизму серед користувачів засобів індивідуальної мобільності. Зростання їх кількості у транспортному потоці підвищує ймовірність конфліктних ситуацій між пішоходами, велосипедистами, водіями та користувачами засобів індивідуальної мобільності.

Попри зазначені ризики, засоби індивідуальної мобільності мають значну кількість переваг, особливо в умовах великих міст із щільною забудовою та регулярними заторами. Їхні ключові переваги:

- скорочення часу в дорозі;
- відсутність потреби у пошуку паркувального місця;
- простота використання;
- низькі експлуатаційні витрати;
- екологічність та енергоефективність;
- доступність для широких груп населення.

Ці фактори сприяють трансформації міської мобільності. Засоби індивідуальної мобільності дедалі частіше розглядаються як альтернатива приватному авто, особливо для коротких поїздок у межах «останньої милі».

Засоби індивідуальної мобільності поєднують компактність, екологічність та маневреність, що робить їх привабливими для пересування містом. В Україні вони активно поширилися за останні роки, а їх популярність стимулює розвиток нормативного регулювання та адаптацію міської інфраструктури.

Висновки

Засоби індивідуальної мобільності стали невід’ємною складовою сучасних міських транспортних систем і відіграють важливу роль у забезпеченні мобільності населення, особливо в межах поїздок «останньої милі». Їх поширення сприяє зниженню транспортного навантаження, скороченню часу

пересування, підвищенню енергоефективності та зменшенню негативного впливу транспорту на довкілля.

Водночас масове використання засобів індивідуальної мобільності уВінниці супроводжується низкою проблем, серед яких недостатній рівень розвитку спеціалізованої інфраструктури, обмежені можливості для безпечного паркування, недосконаліть організації змішаного руху та підвищені ризики дорожньо-транспортних пригод. Прийняття у 2023 році нормативно-правових актів, що визначають правовий статус таких транспортних засобів, є важливим кроком у напрямі їх легалізації та впорядкування використання, однак потребує подальшого розвитку й удосконалення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Еле`ктросамокати прирівняли до автомобілів. Їх водіям заборонено їздити тротуарами та пішохідними доріжками [Електронний ресурс]. – URL: https://ukranews.com/ua/news/925729-elektrosamokaty-pryrivnyaly-do-avtomobiliv-yih-vodiyam-zaboroneno-yizdyty-trotuaramy-ta (дата звернення: 20.10.2025).

2. Безпечний урбан-транспорт: громада звернулась до Кабміну щодо законодавчого врегулювання електросамокатів[Електронний ресурс]. – URL: https://www.vmr.gov.ua/bezpechnyi-urban-transport-hromada-zvernulas-do-kabminu-shchodo-zakonodavchoho-vrehuliuvannia-elektrosamokativ (дата звернення: 20.10.2025).

3. В Україні зростає кількість ДТП за участю електросамокатів, порушників карають штрафами до 17 тис. грн [Електронний ресурс]. – URL: https://mezha.ua/2024/08/16/kilkist-dtp-za-uchastiu-elektrosamokativ/?utm_source=chatgpt.com (дата звернення: 20.10.2025).

4. Caspi, O. Spatial asociations of dockless shared e-scooter usage / O. Caspi, MJ Smart, RB Noland // Transportation Research Part D: Transport and Environment. - 2020. - Vol. 86. - P. 102396. - DOI: 10.1016/j.trd.2020.102396.

5. Aman, JJC Towards Equity in Micromobility: Spatial Analysis of Access to Bikes and Scooters amongst Disadvantaged Populations / J. J. C. Aman, M. Zakhem, J. Smith-Colin // Sustainability. - 2021. - Vol. 13. - P. 11856. - DOI: 10.3390/su132111856.

Олександр ГАЛУЩАК **–** канд. техн. наук, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет,

Дмитро ГАЛУЩАК **–** канд. техн. наук, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет,

Олександр КУЛИК**–** студент гр. 1ТТ-24м, кафедра автомобілів та транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет

Oleksandr HALUSHCHAK - candidate. technical of Sciences, Associate Professor of the Department of Automobiles and Transport Management, Vinnytsia National Technical University,

Dmitry HALUSHCHAK - candidate. technical of Sciences, Associate Professor of the Department of Automobiles and Transport Management, Vinnytsia National Technical University,

Oleksandr KULYK - student of 1TT-24m group, Department of Automobile and Transport Management, Vinnytsia National Technical University

УДК 621.8

В. М. Кулісіді
А. М. Чишок
В. В. Хом'юк

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВТОМИ МЕТАЛІВ В ДЕТАЛЯХ МАШИН

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Робота присвячена математичному моделюванню втоми металів в умовах циклічних навантажень. Обґрунтовано необхідність переходу від детермінованих розрахунків до імовірнісних методів через наявність випадкових факторів у структурі матеріалу та навантаженнях. Запропоновано математичну модель росту втомної тріщини на базі стохастичних диференціальних рівнянь, що є узагальненням напівемпіричного закону Періса-Ердогана. Введення стохастичної компоненти (Вінерівського процесу) дозволило змоделювати еволюцію тріщини як дифузійний процес та отримати функцію розподілу ймовірності часу до руйнування. Результати дослідження дають змогу точніше оцінювати залишковий ресурс відповідальних вузлів машин та оптимізувати графіки технічного обслуговування.

Ключові слова: втомна тріщина, стохастичні диференціальні рівняння, закон Періса-Ердогана, прогнозування ресурсу.

Abstract

This work is devoted to the mathematical modeling of metal fatigue under cyclic loading conditions. The necessity of shifting from deterministic calculations to probabilistic methods is substantiated by the presence of random factors inherent in the material structure and loading conditions. A mathematical model of fatigue crack growth based on stochastic differential equations is proposed, representing a generalization of the semi-empirical Paris-Erdogan law. The incorporation of a stochastic component (a Wiener process) allowed modeling crack propagation as a diffusion process and deriving the probability distribution function of the time to failure. The research results enable a more accurate estimation of the residual service life of critical machine components and the optimization of maintenance schedules.

Keywords: fatigue crack, stochastic differential equations, Paris-Erdogan law, service life prediction.

Вступ

Втома металів є однією з основних причин руйнування обладнання та машин [1, 2, 3], що працюють під дією змінних навантажень. Традиційні детерміновані моделі [4, 5, 6] не завжди забезпечують достатню точність прогнозування, оскільки не враховують випадковий характер експлуатаційних умов, неоднорідність мікроструктури та статистичний розкид параметрів матеріалу. У зв'язку з цим зростає інтерес до стохастичних підходів [7, 8, 9], які дозволяють описувати процес росту тріщин як випадковий процес із певними ймовірнісними характеристиками. Одним із найбільш ефективних інструментів є стохастичні диференціальні рівняння, що поєднують детерміновану компоненту механічної моделі та випадкові флуктуації, притаманні реальним умовам експлуатації. Їх застосування відкриває можливість підвищення точності оцінки ресурсу та розроблення більш надійних інженерних рішень [10, 11, 12], а також підготовки сучасних фахівців [13, 14, 15].

Результати дослідження

В основу побудови стохастичної моделі покладено напівемпіричне рівняння Періса-Ердогана [16]. Для врахування неоднорідності матеріалу та мікроструктурних дефектів у модель введено мультиплікативний шум. Його основна особливість в тому, що чим довша тріщина, тим сильніші випадкові відхилення у швидкості її росту. Припускаючи сталу частоту навантаження v, перейдемо від кількості циклів N до часу t. Оскільки $N = v \cdot t$, то диференціал циклів замінюється як $dN = v \cdot dt$. Отримане стохастичне диференціальне рівняння приросту довжини тріщин у формі Іто має вигляд:

$$da(t) = v \cdot C(\Delta K)^m dt + \beta \cdot a(t) dW(t), \quad (1)$$

де v – частота циклічного навантаження; C, m – мпіричні константи матеріалу за законом Періса (визначені для циклів); ΔK – розмах коефіцієнта інтенсивності напружень; β – коефіцієнт дифузії, що характеризує інтенсивність стохастичних збурень; $a(t)$ – поточна довжина тріщини в момент часу t; $dW(t)$ – приріст Вінерівського процесу (білий шум), що моделює випадкові збурення.

Замість візуального аналізу траєкторій, було проведено кількісну оцінку розсіювання розмірів тріщини в залежності від кількості циклів навантаження N. Для цього на кожному кроці розраховувалося середньоквадратичне відхилення σ(N) для 10 000 реалізацій процесу. Результати показали нелінійне зростання невизначеності з часом (табл. 1).

Таблиця 1 – Результати розрахунків

Кількість циклів N	Детермінована довжина a_{det}, мм	Математичне сподівання $E\|a\|$, мм	Стандартне відхилення σ_a, мм	Коефіцієнт варіації V = (σ/E)·100%, %
50 000	3.50	3.52	0.45	12.8%
100 000	8.20	8.35	1.85	22.1%
140 000	16.50	17.10	4.90	28.6%

Дані демонструють, що на початкових етапах (50 000 циклів) розкид значень є незначним (варіація 12.8%), проте при наближенні до критичного стану (140 000 циклів) коефіцієнт варіації сягає майже 30%. Використання детермінованих моделей для довгострокового прогнозування дає значну похибку через накопичення стохастичних ефектів.

Розподіл довжини тріщини у довільний момент часу t прогресує від дельта-функції (в момент $t = 0$) до логнормального розподілу. Це означає, що "довгий хвіст" розподілу (рідкісні випадки швидкого руйнування) має вирішальне значення для безпеки. Ігнорування цього факту в інженерній практиці призводить до недооцінки ризиків руйнування на пізніх стадіях експлуатації.

Висновки

У роботі реалізовано перехід від детермінованого опису втоми металів до стохастичного. Інтеграція стохастичного шуму (Вінерівського процесу) у рівняння Періса-Ердогана дозволяє коректно моделювати вплив мікроструктурної неоднорідності матеріалу на швидкість поширення тріщин.

На основі чисельного розрахунку встановлено, що похибка прогнозування ресурсу не є сталою величиною. Виявлено нелінійне зростання коефіцієнта варіації розміру тріщини: від 12.8% на початкових стадіях та до 28.6% при наближенні до критичного стану. Це впливає на довгострокові детерміновані прогнози, які втрачають фізичний зміст через накопичення стохастичних помилок.

Результати роботи обґрунтовують необхідність використання таких підходів в машинобудуванні. Використання стохастичного диференціального рівняння дозволить встановлювати міжремонтні інтервали не за «середнім» ресурсом, а за допустимим рівнем ризику, що критично важливо для забезпечення безпеки при експлуатації різних металевих конструкцій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Curtis L. R., Ayyub B. M. Uncertainty of Thermodynamic-Entropy-Based Reliability and Remaining Useful Life Predictions Under Variable Amplitude Fatigue. In *ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition*, 2023. Vol. 87707. V013T15A024. 14 p.

2. Vishtak I. V., Petrov O. V., Savulyak V. I., Sukhorukov S. I. Influence of the profile of longitudinal grooves of various depths on increasing static characteristics of radial gas bearings. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* Vol. 1060, No. 1, 2021. P. 012011

3. Піонткевич О. В., Сухоруков С. І., Сердюк О. В., Домославський В. М. Про лазерний технологічний комплекс на машинобудівному підприємстві. Вісник машинобудування та транспорту. Вінниця: ВНТУ, 2022. № 2. С. 96-100.

4. Huzni S., Rahmaddireja J., Fonna S., Ridha M. S-N Curve Estimation of AISI 304 in Air and Corrosive Environment Using Finite Element Method. In *Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XII,* 2013. pp. 1197-1200.

5. Петров О. В., Піонткевич О. В., Буда А. Г., Коломієць В. С. Застосування CAD/CAE-системи Solidworks у задачах аналізу міцності деталей верстатних пристосувань. *Вісник машинобудування та транспорту*. Вінниця : ВНТУ, 2024. Вип. 19. № 1. С. 95–102.

6. Піонткевич О. В., Березюк О. В., Лозінський Д. О., Кавецький О. І. Застосування CAD/CAE-системи Autodesk Inventor для удосконалення фрезерно-гравірувального верстата з ЧПК. *Наукові праці Вінницького національного технічного університету*. Вінниця : ВНТУ, 2025. Вип. 1. С. 1–9. https://doi.org/10.31649/2307-5376-2025-1-178-186

7. Cox B. N., Bale H. A., Begley M., Blacklock M., Do B. C., Fast T., Marshall D. B. (2014). Stochastic virtual tests for high-temperature ceramic matrix composites. *Annual Review of Materials Research*. 2014. Vol. *44*(1), P. 479-529.

8. Generale A. P., Robertson A. E., Kelly C., Kalidindi S. R. Inverse stochastic microstructure design. *Acta Materialia*, 2024. Vol. *271*, 119877.

9. Vanaerschot A., Panerai F., Cassell A., Lomov S. V., Vandepitte D., Mansour N. N. Stochastic characterisation methodology for 3-D textiles based on micro-tomography. *Composite Structures*,2017. Vol. *173*, P. 44-52.

10. Березюк О. В. та ін. Перспективи використання техногенної сировини при виробництві композиційних в'яжучих. *Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві*, 2022. № 2. С. 36-45.

11. Хом'юк В. В., Хом'юк І. В. Компетентностно-орієнтовані завдання як важливий чинник формування когнітивної складової математичної компетентності майбутніх інженерів. *Збірник наукових праць" Актуальні питання природничо-математичної освіти". Вип. 1,* 2017. С. 107–114.

12. Березюк О.В. Розробка та дослідження нової структури екологічної машини для очистки населених пунктів від твердих відходів. *Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві*. – 2008. – № 1. – С. 92-98.

13. Хом'юк І. В., Хом'юк В. В. Математичне моделювання в контексті здійснення між предметних зв’язків курсу вищої математики у ВНЗ. *Збірник наукових праць «Актуальні питання природничо-математичної освіти». Вип. 2,* 2017. С. 43–50.

14. Піонткевич О. В., Лозінський Д. О., Сердюк О. В., Савуляк В. В. Забезпечення результатів вивчення CAD/CAE/CAM систем для підготовки фахівців із спеціальності «Прикладна механіка». *Матеріали XVI Міжнародної науково-методичної конференції «Сучасна освіта - доступність, якість, визнання»*, 13–14 листопада 2024 р. КраматорськВінниця-Тернопіль, Краматорськ : ДДМА, 2024. С. 247-252.

15. Хом'юк І. В., Хом'юк В. В. Деякі аспекти використання компетентнісного підходу до викладання фундаментальних дисциплін у ВНЗ. *Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.№ 22,* 2012. Вип. *257. С. 215–222.*

16. Shariff A. A. A stochastic Paris-Erdogan model for fatigue crack growth using two-state model. *Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society. Second Series*,2008. Vol. *31*(1), P. 97-108.

Кулісіді Володимир Миколайович — здобувач вищої освіти групи 2ПМ-24б, Факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Чишок Андрій Михайлович— здобувач вищої освіти групи 1ПМ-24б, Факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Науковий керівник: ***Хом'юк Віктор Вікторович*** — к. техн. наук, доцент кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: khomyuk@vntu.edu.ua

Kulisidi Volodymyr M. — student of group 2PM-24b, Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Chyshok Andrii M. — student of group 1PM-24b, Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Supervisor: ***Khomiuk Viktor V.*** — Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor of the Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: khomyuk@vntu.edu.ua

УДК 621.822.6:621.01:621.785

Я.В. Маслов
Д.А. Кухар
В.В. Савуляк

ФОРМУВАННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ КОРПУСНОЇ ДЕТАЛІ ПІДШИПНИКОВОГО ВУЗЛА НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТА ВТОМНОЇ МІЦНОСТІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено працездатність корпусної деталі підшипникового вузла з урахуванням напружено-деформованого стану та втомної міцності. Аналіз виконано методом скінченних елементів у середовищі ANSYS Workbench з урахуванням реальної геометрії та експлуатаційних навантажень. Проведено параметричний аналіз геометрії корпусу та встановлено вплив радіусів перехідних галтелей і товщини стінок на рівень напружень і деформацій. Показано, що оптимізація геометрії забезпечує зниження концентрації напружень і підвищення ресурсу роботи підшипникового вузла.

Ключові слова: корпусна деталь, підшипниковий вузол, напружено-деформований стан, метод скінченних елементів, втомна міцність, оптимізація геометрії, ANSYS

Abstract

The performance of a bearing housing part is investigated with regard to its stress–strain state and fatigue strength. Finite element analysis was carried out using ANSYS Workbench, taking into account the actual geometry and operating loads. A parametric study of the housing geometry was performed to evaluate the influence of fillet radii and wall thickness on stresses and deformations. The results show that geometric optimization reduces stress concentration and improves the service life of the bearing unitю

1. Вступ

Корпусні деталі підшипникових вузлів є відповідальними елементами машинобудівних конструкцій, оскільки вони забезпечують фіксацію підшипника, сприйняття навантажень і передачу їх на несучі елементи механізму. На відміну від обертових деталей, корпуси працюють у режимі локальних циклічних навантажень, що супроводжуються великою кількістю циклів напружень протягом усього терміну експлуатації [1, 2].

Практика експлуатації показує, що відмови підшипникових вузлів часто пов’язані не з руйнуванням корпусу, а з надмірними пружними деформаціями посадкових поверхонь. Це призводить до порушення умов контакту зовнішнього кільця підшипника з корпусом, зростання контактних напружень і прискореного зношування [3]. Тому при проєктуванні корпусних деталей доцільно враховувати не лише статичну міцність, а й напружено-деформований стан і втомну довговічність.

2. Умови роботи та критерії працездатності

Досліджувана корпусна деталь призначена для встановлення радіального однорядного кулькового підшипника 6206, який сприймає радіальне навантаження F = 11 кН. Частота обертання вала з підшипником становить n = 1000 об/хв, що обумовлює циклічний характер навантаження корпусу.

Річна кількість циклів навантаження становить приблизно $5{,}26 \cdot 10^8$, а за нормативного терміну служби 5 років сумарна кількість циклів перевищує $2{,}6 \cdot 10^9$, що відповідає області багатоциклової втоми [4].

Критеріями працездатності корпусної деталі прийнято:

- забезпечення статичної міцності з коефіцієнтом запасу $n \geq 1{,}5$;
- обмеження пружних деформацій посадкового отвору Ø52H7;
- забезпечення необхідної втомної довговічності матеріалу в критичних зонах [5, 6].

Допустиму деформацію посадкової поверхні прийнято на рівні 0,015 мм, що становить близько 50 % поля допуску H7.

3. Чисельний аналіз напружено-деформованого стану

Дослідження напружено-деформованого стану виконано методом скінченних елементів у середовищі ANSYS Workbench. Модель враховує реальну геометрію деталі, матеріальні характеристики (матеріал деталі – конструкційна сталь, алюмінієвий сплав, сірий чавун; модуль

пружності матеріалу; коефіцієнт Пуассона) та експлуатаційне навантаження (радіальне навантаження – 11кН; тип навантаження – локальне; характер навантаження – безударне, циклічне) (рисунок 1).

Результати розрахунку показали, що максимальні еквівалентні напруження в базовій конструкції досягають 74 МПа і локалізуються в зоні переходу від посадкового отвору до масивних ділянок корпусу (рисунок 2).



Рисунок 1 – Розрахункова модель корпусної деталі з граничними умовами



Рисунок 2 – Розподіл напружень в деталі під дією навантаження

4. Параметричний аналіз і оптимізація геометрії

Параметричний аналіз виконано з варіюванням радіусів перехідних галтелей і товщини стінок корпусу. При цьому, встановлено, що збільшення радіусу галтелей і збільшення товщини стінок призводить до підвищення жорсткості та пониження максимальних напружень (σ_{max}) та деформацій (u_{max}).

В якості оптимізації геометрії запропоновано заміну внутрішнього ступінчастого отвору з вільною поверхнею на одноступінчасту. Також в якості альтернативних варіантів розглядалась заміна матеріалу деталі – алюмінієві сплави, конструкційні сталі, чавуни.

Таблиця 1 – Вплив геометричних параметрів на FEM-результати

Варіант	Радіус галтелі, мм	Товщина стінки, мм	σ_{max}, МПа	u_{max}, мм
Базовий	2	4	72	0,048
Оптимізований	5	7	26–35	0,006-0,014



Рисунок 3 – Розподіл еквівалентних напружень після оптимізації геометрії

5. Оцінювання втомної міцності

Отримані значення напружень використано для оцінювання втомної довговічності з урахуванням асиметрії циклу R = 0 та коефіцієнтів концентрації напружень [7, 8]. Розрахунки показали, що оптимізована геометрія корпусу забезпечує ресурс не менше $2{,}6 \cdot 10^9$ циклів, що відповідає заданому терміну експлуатації. Проведені розрахунки втомної міцності показали, що зміна матеріалу та топології деталі є ефективним способом для підвищення втомної витривалості (таблиця 2).

Таблиця 3 – Кількість циклів до втомного руйнування

Матеріал	Поверхня	$\sigma_{a.eff}$, МПа	Nf, циклів	Еквівалент, років при частоті обертання 1000 об/хв
Базова конструкція				
Сталь 45	литво	74.10	$2.98 \cdot 10^{13}$	$5.67 \cdot 10^{4}$
Сталь 45	поковка	58.22	$6.07 \cdot 10^{14}$	$1.16 \cdot 10^{6}$
Al 6061-T6	литво	71.54	$3.46 \cdot 10^{9}$	6.58
Al 6061-T6	поковка	56.21	$5.04 \cdot 10^{10}$	95.9
Al 7075-T6	литво	71.54	$1.72 \cdot 10^{12}$	$3.27 \cdot 10^{3}$
Al 7075-T6	поковка	56.21	$2.50 \cdot 10^{13}$	$4.76 \cdot 10^{4}$
EN-GJL-150 (сірий чавун)	литво	72.82	$1.75 \cdot 10^{4}$	$3.33 \cdot 10^{-5}$
EN-GJL-150 (сірий чавун)	поковка	57.21	$1.95 \cdot 10^{5}$	$3.71 \cdot 10^{-4}$
Оптимізована конструкція деталі				
Сталь 45	литво	26.97	$8.58 \cdot 10^{16}$	$1.63 \cdot 10^{8}$
Сталь 45	поковка	21.20	$1.25 \cdot 10^{18}$	$2.37 \cdot 10^{9}$
Al 6061-T6	литво	26.60	$2.31 \cdot 10^{13}$	$4.39 \cdot 10^{4}$
Al 6061-T6	поковка	20.90	$1.72 \cdot 10^{14}$	$3.28 \cdot 10^{5}$
Al 7075-T6	литво	26.07	$1.75 \cdot 10^{15}$	$3.32 \cdot 10^{6}$
Al 7075-T6	поковка	20.49	$1.30 \cdot 10^{16}$	$2.48 \cdot 10^{7}$
EN-GJL-150 (сірий чавун)	литво	27.74	$4.41 \cdot 10^{9}$	8.38

Матеріал	Поверхня	$\sigma_{a.eff}$, МПа	Nf, циклів	Еквівалент, років при частоті обертання 1000 об/хв
Базова конструкція				
EN-GJL-150 (сірий чавун)	поковка	21.80	$4.92 \cdot 10^{10}$	93.6

Висновки

Комплексний аналіз напружено-деформованого стану та втомної міцності корпусної деталі дозволив визначити ключові чинники її працездатності. Показано, що оптимізація геометрії забезпечує зменшення максимальних напружень у 2–3 рази та зниження деформацій посадкової поверхні до значень, які істотно нижчі за допустимі. Отримані результати підтверджують доцільність застосування чисельних методів при проєктуванні корпусних деталей підшипникових вузлів і можуть бути використані при розробленні технологічних дільниць механічної обробки аналогічних виробів.

Список використаних джерел

1. *Harris T. A., Kotzalas M. N. Rolling Bearing Analysis. 5th ed. Boca Raton : CRC Press, 2006. 1000 p.*
2. *Shigley J. E., Budynas R. G. Mechanical Engineering Design. 8th ed. New York : McGraw-Hill, 2008. 1088 p.*
3. *Zaretsky E. V. Fatigue Criterion to System Design, Life, and Reliability. Journal of Propulsion and Power. 1997. Vol. 13, No. 4. P. 494–500.*
4. *Suresh S. Fatigue of Materials. 2nd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 1998. 679 p.*
5. *Stephens R. I., Fatemi A., Stephens R. R., Fuchs H. O. Metal Fatigue in Engineering. 2nd ed. New York : Wiley, 2001. 496 p.*
6. *Schijve J. Fatigue of Structures and Materials. Dordrecht : Springer, 2009. 623 p.*
7. *Peterson R. E. Stress Concentration Factors. 3rd ed. Hoboken : Wiley, 2008. 544 p.*
8. *Bathe K. J. Finite Element Procedures. Upper Saddle River : Prentice Hall, 1996. 1037 p.*
9. *Madenci E., Guven I. The Finite Element Method and Applications in Engineering Using ANSYS. New York : Springer, 2015. 686 p.*
10. *ISO 286-1:2010. Geometrical product specifications (GPS). ISO code system for tolerances on linear sizes.*
11. *Budynas R. G., Nisbett J. K. Shigley's Mechanical Engineering Design. 10th ed. New York : McGraw-Hill, 2015. 1110 p.*

Маслов Ярослав Васильович — студент групи 1ПМ-24м, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Кухар Дмитро Андрійович — студент групи 1ПМ-24м, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Савуляк Віктор Валерійович — канд. техн. наук, доцент кафедри технологій та автоматизації машинобудування, Вінницький національний технічний університет

Maslov Yaroslav Vasilyovych — student of group 1PM-24m, Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Kukhar Dmytro Andriyovych — student of group 1PM-24m, Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Savulyak Viktor Valeriyovych — Cand. Sc., associate professor of the Department of Technologies and Automation of Mechanical Engineering, Vinnytsia National Technical University

УДК 621

А. С. Мельник
О. В. Піонткевич
Л. Г. Козлов

АНАЛІЗ ВТОМИ МАТЕРІАЛУ ДЕТАЛІ «КРОНШТЕЙН» ПІД ДІЄЮ ЦИКЛІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розроблено тривимірну модель деталі «Кронштейн» за допомогою програми SOLIDWORKS. Деталь «Кронштейн» призначена витримувати циклічні навантаження та забезпечує роботу механізму вентилятора. Проведено аналіз втоми матеріалу для деталі «Кронштейн» за допомогою функції Fatigue. Знайдено залежність зміни терміну служби деталі «Кронштейн» від її геометричних параметрів.

Ключові слова: SOLIDWORKS, кронштейн, втома матеріалу, Fatigue.

Abstract

A three-dimensional model of the part "Bracket" was developed using the SOLIDWORKS program. The part "Bracket" is designed to withstand cyclic loads and ensures the operation of the fan mechanism. A fatigue analysis of the material for the part "Bracket" was performed using the Fatigue function. The dependence of the change in the service life of the part "Bracket" on its geometric parameters was found.

Keywords: SOLIDWORKS, bracket, material fatigue, Fatigue.

Вступ

Втомне руйнування залишається однією з головних причин виходу з ладу деталей машин [1, 2]. В умовах сучасного машинобудування [3, 4], де пріоритетами є зниження металоємності та підвищення енергоефективності, деталі проєктуються з меншими запасами міцності, але працюють у більш напружених режимах.

Актуальність даного дослідження зумовлена необхідністю прогнозування ресурсу деталей ще на етапі проєктування. Для мобільної техніки [5, 6] та гідравлічних систем [7, 8, 9] це критично важливо, оскільки вони працюють в умовах складного спектру навантажень (змінний тиск, вібрації, пускові моменти). Перехід від традиційних розрахунків "на статичну міцність" до аналізу довговічності (Fatigue Life Analysis) дозволяє уникнути катастрофічних поломок та зменшити вартість натурних випробувань.

Основними інженерними продуктами для дослідження втомної міцності є спеціальні CAE-системи, що працюють на основі методу скінченних елементів (MCE): nCode DesignLife, Ansys Mechanical, Autodesk Inventor [10, 11], SOLIDWORKS Simulation [12, 13] та інші.

Основна мета розробки — проведення розрахункового аналізу втоми матеріалу деталі «Кронштейн» для оцінки впливу на найбільш небезпечні зони її геометричних параметрів.

Результати дослідження

Деталь «Кронштейн» (рисунок 1) виконує свої функції не лише під впливом статичного навантаження, але й циклічного. Це пов'язано зі зміною частоти обертання вентилятора та відповідного навантаження, що може істотно позначитися на довговічності роботи такої деталі.

Для врахування особливостей циклічних навантажень запропоновано застосувати імітаційний модуль SOLIDWORKS Simulation, зокрема функцію «Fatigue», яка дозволяє моделювати вплив циклічних навантажень.

Перед налаштуванням функції «Fatigue» необхідно виконати попередній аналіз статичних напружень, для яких має враховуватись циклічний характер роботи. Особливістю цієї функції є здатність враховувати залежність міцності від зміни циклічного навантаження. Графік, що ілюструє зміну модуля пружності залежно від циклічності навантажень, наведено на рисунку 2.



Рис. 1 – Тривимірна модель деталі «Кронштейн»

Математична модель втоми матеріалу в SOLIDWORKS Simulation базується на S-N кривій, побудованій на основі експериментальних даних для заданого матеріалу. У режимі постійної амплітуди (Constant Amplitude) напружень застосовано просте правило лінійного сумування пошкоджень. Аналіз передбачає введення кількості циклів навантаження. У нашому випадку встановлено один мільйон циклів із вибором режиму Fully Reversed (LR=-1), у якому навантаження змінює знак.



Рис. 2 – Крива S-N для сталі на основі кривих ASME згідно рекомендацій SOLIDWORKS

У результаті проведених розрахунків було виявлено ділянку на деталі «Кронштейн», яка зазнає значних навантажень і має ризик руйнування. Згідно з отриманими даними (рисунок 3), зона переходу від діаметра базування підшипників до їх упору показує скорочення терміну служби деталі до $3{,}794 \cdot 10^5$ циклів.



Рис. 3 – Результат розрахунку терміну служби при наявності втоми матеріалу

На рисунку 4 показано залежність пошкоджень деталі від величини радіуса скруглення.



Рис. 4 – Залежність мінімальної кількості циклів роботи деталі від величини радіуса скруглення

Отримана залежність демонструє значний стрибок пошкоджень від циклічного навантаження та від радіуса скруглення 0,8 мм. Показник терміну служби залишається більше 90% від максимуму при значеннях скруглення більше 2,8 мм.

Висновок

Розроблено тривимірну модель деталі «Кронштейн» та проведено аналіз втоми матеріалу від циклічних навантажень в програмі SOLIDWORKS Simulation. Виявлено появу втоми матеріалу на скругленні деталі при переході від циліндричної поверхні на якій розміщені підшипники до їх упору.

Найкращий показник радіуса скруглення для цієї деталі становить 3 мм, при якому розрахунки не показують втому матеріалу для даних умов дослідження. Рекомендовано обирати радіус скруглення

для деталі «Кронштейн» від 2,8 мм і більше для забезпечення більше 90% терміну служби деталі від заданого циклу навантажень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Березюк О. В. Структура машин для збирання первинної переробки твердих побутових відходів. Вісник машинобудування та транспорту. Вінниця: ВНТУ, 2015. № 2. С. 3-7.
2. Березюк О.В. Розробка та дослідження нової структури екологічної машини для очистки населених пунктів від твердих відходів // Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві. 2008. № 1. С. 92-98.
3. Піонткевич О.В. Про лазерний технологічний комплекс на машинобудівному підприємстві / О. В. Піонткевич, С. І. Сухоруков, О. В. Сердюк, В. М. Домославський // Вісник машинобудування та транспорту, 2022. № 16(2). С. 96-100. DOI: https://doi.org/10.31649/2413-4503-2022-16-2-96-100
4. Лозінський Д.О. Ротаційна витяжка осесиметричних деталей з використанням пропорційного електрогідравлічного приводу / Д.О. Лозінський, І.О. Сивак, Є.І. Шевчук, В.Г. Пилявець // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 2015. №4. С. 21-24.
5. Березюк О.В. Науково-технічні основи проектування приводів робочих органів машин для збирання та первинної переробки твердих побутових відходів: автореф. дис. д-ра техн. наук. Хмельницький, 2021. 46 с.
6. Березюк, О. В. Огляд конструкцій машин для збирання та первинної переробки твердих побутових відходів. Вісник машинобудування та транспорту. Вінниця: ВНТУ, 2015. №1. С. 3-8.
7. Піонткевич О. В. Підвищення ефективності багаторежимного гідроприводу фронтального навантажувача: дис. кандидата техн. наук : 05.02.02 / Піонткевич Олег Володимирович. Київ, 2019. 249 с.
8. Kozlov L. The experimental stand for determining the characteristics of the hydraulic drive control system with the multifunctional counterbalance valve / L. Kozlov, O. Piontkevych, N. Semichasnova, D.D. Ubidia Rodriges. ВНТУ: II Міжнародна науково-технічна конференція «Гідро-та пневмоприводи машин», 2016. С. 119 – 120.
9. Polishchuk L. Justification for choosing the type of belt conveyor drive / L. Polishchuk, O. Piontkevych, M. Burdeinyi, V. Trehubov // Вісник машинобудування та транспорту. 2024. № 1 (19). С. 115-122. https://doi.org/10.31649/2413-4503-2024-19-1-115-122
10. Піонткевич О. В., Березюк О. В., Лозінський Д. О., Кавецький О. І. Застосування CAD/CAE-системи Autodesk Inventor для удосконалення фрезерногравірувального верстата з ЧПК. Наукові праці Вінницького національного технічного університету. Вінниця: ВНТУ, 2025. Вип. 1. С. 1–9. https://doi.org/10.31649/2307-5376-2025-1-178-186
11. Піонткевич О. В. Розрахунок гідродинамічної сили на золотнику врівноважувального клапана на основі імітаційного моделювання течії робочої рідини в його каналах / О. В. Піонткевич, Л. Г. Козлов, О. В. Березюк, О. В. Сердюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2024. № 5. С. 77-83.
12. Петров О. В., Піонткевич О. В., Буда А. Г., Коломієць В. С. Застосування CAD/CAE-системи Solidworks у задачах аналізу міцності деталей верстатних пристосувань. Вісник машинобудування та транспорту. Вінниця : ВНТУ, 2024. Вип. 19. № 1. С. 95–102.
13. Піонткевич О. В., Сухоруков С. І., Петров О. В., Сердюк О. В. «Комп`ютеризовані системи проєктування» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Прикладна механіка»: електронний лабораторний практикум. Вінниця : ВНТУ, 2025. 142 с.

Мельник Артем Сергійович – студент групи 1ПМ–24м, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: artemmmelnik03@gmail.com.

Піонткевич Олег Володимирович – к-т техн. наук, доцент кафедри технологій та автоматизації машинобудування, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: piontkevych@vntu.edu.ua.

Науковий керівник: ***Козлов Леонід Геннадійович*** – д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри технологій та автоматизації машинобудування, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: osna2030@gmail.com.

Melnyk Artem S. – student of the Department of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: artemmmelnik03@gmail.com

Piontkevych Oleh V. – Candidate of Technical Sciences, Associate professor of the Department of Technology and Automation of Mechanical Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: piontkevych@vntu.edu.ua

Supervisor: ***Kozlov Leonid H.*** – Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Technology and Automation of Mechanical Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: osna2030@gmail.com

УДК 621.01

А.А. Яворський
Б.Ф. Вовк
Ю.О. Краєвський
А.О. Тимощук
Д.О. Лозінський

РОБОТИЗОВАНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС НА БАЗІ ВЕРСТАТУ З ЧПК ТА ПРОМИСЛОВОГО РОБОТА

Вінницький національний технічний університет;

Анотація
Запропоновано загальну компоновку роботизованого технологічного комплексу на базі верстату з ЧПК та промислового робота з двома захватними пристроями.
Ключові слова: ЧПК, верстат, технологічний комплекс, промисловий робот, два захватні пристрої.

Abstract
Proposed overall layout of a robotic technological complex based on a CNC machine and an industrial robot with two clamping devices.
Keywords: CNC, milling machine, technological complex, industrial robot.

Вступ

Сучасні промислові системи все більше інтегрують у виробництво верстати з числовим програмним керуванням (ЧПК) та промислові роботи для створення високопродуктивних, гнучких і автоматизованих технологічних комплексів. Такі роботизовані промислові комплекси поєднують механічну обробку на обладнанні з ЧПК із автоматизованим завантаженням, розвантаженням і транспортуванням заготовок, що значно підвищує ефективність виробництва та дозволяє реалізувати повністю автономні цикли обробки без постійної участі оператора [1, 2].

Промислові роботи в таких комплексах виконують ключові функції: доставку заготовок від накопичувача до верстата, установку деталей у верстатне оснащення, перевертання або переміщення деталей під час обробки, а також сортування та відвантаження готових виробів. Використання роботів у поєднанні з верстатами з ЧПК дозволяє забезпечити стабільність технологічного процесу, скоротити час виробничого циклу та зменшити похибки, пов’язані з людським фактором [3].

Інтеграція роботів із верстатами з ЧПК дозволяє об’єднувати ці системи в модульні гнучкі виробничі лінії, де роботи обслуговують один або кілька верстатів, забезпечуючи одночасно високу геометричну точність обробки та ефективну матеріально-технологічну логістику всередині технологічної комірки [4]. Завдяки таким рішенням досягаються як підвищена продуктивність, так і можливість швидкого переналагодження комплексу під випуск різних деталей без значних змін устаткування чи штату обслуговуючого персоналу [5].

Метою цієї роботи є розробка роботизованого промислового комплексу на базі верстатів з ЧПК та промислових роботів, здатного виконувати технологічні операції серійного виробництва із забезпеченням високої точності, продуктивності та автоматичного обслуговування технологічних циклів.

Результати дослідження

Промисловий робот є автоматизованою системою, здатною виконувати задані дії на основі запрограмованих алгоритмів. Крім того, він може бути оснащений сенсорами для сприйняття зовнішнього та внутрішнього середовища, що підвищує ефективність виконання виробничих операцій [2, 3]. Розробка компоновки роботизованого комплексу є одним із перших та вкрай важливих етапів його проектування.

Раціональне розташування елементів роботизованого комплексу може забезпечити покращення показників ефективності роботи комплексу.

Основою комплексу є верстат, який виконує основну роботу, а саме технологічну обробку виробу. В нашому випадку це верстат з числовим програмним керуванням, який має можливості програмного керування та переналагодження, що відповідає основним постулатам розробки таких комплексів.

В роботі розглядається верстат з вертикальною установкою заготовки та вертикальною віссю шпинделя головного приводу.

вертикально-фрезерний верстат з ЧПК. В більшості технологічних комплексів промислові роботи виконують допоміжні операції пов'язані із установкою та заняттям заготовки, переустановами, тощо [3, 4].

Загальна схема комплексу зображена на рис. 1. До складу комплексу входить верста з ЧПК 1, промисловий робот 2, пристрої для подачі заготовки 3 та пристрої для складування готових деталей 4.

Особливістю розроблюваного комплексу є застосування промислового робота, який містить два захватні пристрої, що дозволяє виконувати установку заготовки та зняття деталі без зміни кутового положення маніпулятора.



Рис. 1. Загальна схема роботизованого технологічного комплексу

Висновки

В роботі запропонована компоновка роботизованого технологічного комплексу на базі верстата з ЧПК та промислового робота. Особливістю даного комплексу є використання двозахватного промислового робота, що дає можливість скоротити витрати часу на установку та зняття виробів, покращуючи ефективність роботи усього комплексу. Особливості роботи комплексу будуть досліджені в наступних роботах

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Годунко М. О., Сотник М. М. Роботизовані технологічні комплекси в сучасному виробництві // Наукові записки : зб. наук. пр. – Кіровоград : КНТУ, 2011. – Вип. 11, ч. 3. – С. 100–103.

2. Павленко, І. І., & Мажара, В. А. Роботизовані технологічні комплекси / Монографія. – ТОВ «КОД», 2019.Режим доступу до ресурсу: https://dspace.kntu.kr.ua/items/455c6e48-351d-4987-b69c-5725d726d7bd

3. Дудюк Д. Л., Мазепа С. С., Мисик М. М. Гнучке автоматизоване виробництво і роботизовані комплекси // Навчальний посібник. – Львів : Магнолія плюс, 2005. Режим доступу до ресурсу: https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/47165

4. Лебеденко, С. О. та ін. Автоматизація машинобудівних процесів як стратегічний напрям розвитку промисловості. – 2025.Режим доступу до ресурсу: https://ir.nmu.org.ua/entities/publication/bde4e24e-d507-4b86-aeb4-0feae51d243a

5. Пімєнов, О. С., Компанець, М. М. Застосування роботизованих комплексів технологічного процесу – ВНТУ, 2017. Режим доступу до ресурсу: https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/17458

Яворський Артем Андрійович - студент групи 2ПМ-24м, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький Національний Технічний Університет , Вінниця , e-mail: uayoungin@gmail.com.

Вовк Богдан Федорович - студент групи 1ПМ-24м , факультет машинобудування та транспорту, Вінницький Національний Технічний Університет , Вінниця , e-mail: Wolf506.02@gmail.com.

Краєвський Юрій Олегович - студент групи 1ПМ-24м, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький Національний Технічний Університет , Вінниця , e-mail: Krayevskiy2000@gmail.com.

Тимощук Андрій Олегович - студент групи 1ПМ-24м, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький Національний Технічний Університет , Вінниця , e-mail: andriy200289@gmail.com.

Лозінський Дмитро Олександрович — к-т техн. наук, доцент, доцент кафедри технологій та автоматизації машинобудування, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: lozinskiy_dmitriy@vntu.edu.ua

Yavorsky Artem A. - Department of Mechanical Engineering and Transport, VinnytsiaNationalTechnicalUniversity, Vinnytsia , email: uayoungin@gmail.com.

Vovk Bohdan F. - Department of Mechanical Engineering and Transport, VinnytsiaNationalTechnicalUniversity, Vinnytsia , email: Wolf506.02@gmail.com.

Krayevskiy Yuriy O. - Department of Mechanical Engineering and Transport, VinnytsiaNationalTechnicalUniversity, Vinnytsia , email: Krayevskiy2000@gmail.com.

Tymoshchuk Andriy 0. - Department of Mechanical Engineering and Transport, VinnytsiaNationalTechnicalUniversity, Vinnytsia , email: andriy200289@gmail.com.

Lozinskyi Dmytro O. — Cand. Sc. (Eng), Assistant Professor of Machine-building technologies and Automation Supply, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: lozinskiy_dmitriy@vntu.edu.ua

Supervisor: ***Lozinskyi Dmytro O.*** — Cand. Sc. (Eng), Assistant Professor of Machine-building technologies and Automation Supply, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: lozinskiy_dmitriy@vntu.edu.ua.

УДК 621.01(075)

А. П. Левіщенко

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ГРУПОВОЇ ВЗАЄМОЗАМІННОСТІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМАТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ШЕСТЕРЕННИХ НАСОСІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Виконано аналіз особливостей застосування методу групової взаємозамінності (селективного складання) для забезпечення необхідних параметрів гідравлічного шестеренного насоса. В результаті дослідження встановлено: допуски складових ланок (розміри ширини зубчастих вінців шестерень); кількість сортувальних груп; верхні і нижні відхили розмірів деталей у кожній із сортувальних груп. конструкторські розміри і допуски шестерень. Показано, що для мінімізації обсягів незавершеного виробництва потрібно під час налагодження верстатів для остаточної обробки торців шестерень забезпечувати якомога ближчі за формою і розташуванням середнього розміру (математичного сподівання) криві розподілу розмірів ширини зубчастих вінців ведучої і веденої шестерень.

Ключові слова: шестеренний насос, фінішна обробка шестерень, ширина зубчастих вінців, селективне складання.

Abstract

The analysis of the features of the application of the group interchangeability method (selective assembly) to ensure the required parameters of a hydraulic gear pump was performed. As a result of the study, the following were established: tolerances of component links (dimensions of the width of the gear crowns); number of sorting groups; upper and lower deviations of the dimensions of parts in each of the sorting groups. design dimensions and tolerances of gears. It is shown that in order to minimize the volume of unfinished production, it is necessary to ensure, when setting up machines for final processing of the ends of gears, the distribution curves of the width of the gear crowns of the driving and driven gears as close as possible in shape and location to the average size (mathematical expectation).

Keywords*: gear pump, finishing of gears, width of the gear crowns, selective assembly.*

Вступ

Шестеренний насос є одними з найпоширеніших агрегатів об’ємних гідроприводів мобільних технологічних машин (сільськогосподарських, будівельних та ін.) Роторами насоса є дві шестерні — ведуча і ведена. Обидві шестерні за допомогою циліндричних поверхонь (цапф) розміщені в отворах чотирьох втулок. Матеріалом втулок є антифрикційний алюмінієвий сплав. Таким чином, отвори втулок і цапфи шестерень утворюють підшипники ковзання. Між торцями втулок і боковими сторонами (торцями) зубчастих вінців шестерень розміщені дві плоских пластини — компенсатори. Компенсатори також виготовляються з антифрикційного матеріалу (бронзи або алюмінієвого сплаву). Функція компенсаторів — мінімізація перетікань робочої рідини по торцях шестерень із зони високого тиску в зону всмоктування. На вирішення цієї задачі впливає величина зазору між торцями шестерень і робочими поверхнями (площинами) компенсаторів. Очевидно, що цей зазор буде мінімальним, якщо ширина зубчастих вінців обох шестерень майже не відрізнятиметься.

Згідно з вимогами ДСТУ 2192 93 «Насоси об’ємні та гідромотори» об’ємний к. к. д. (коефіцієнт подачі) нового шестеренного насоса повинен бути не меншим за 90%. Важливим фактором, який впливає на виконання цієї вимоги, є різниця між розмірами ширин зубчастих вінців ведучої й веденої шестерень. Експериментально встановлено, що ця різниця має бути в межах 0…0,005 мм. Наразі забезпечити таку точність виготовлення шестерень під час механічної обробки неможливо. Операції шліфування обох торців ведучої і веденої шестерень виконується на торцекруглошліфувальних напівавтоматах.

Метою дослідження є встановлення особливостей застосування методу групової взаємозамінності для забезпечення нормативних параметрів шестеренного насоса.

Результати дослідження

Вважалось, що насоси виготовляється в умовах великосерійного виробництва.

За допомогою попередньо виконаного статистичного аналізу встановлено, що розподіл розмірів ширини зубчастого вінця партій обох шестерень підпорядковується нормальному розподілу (закону Гаусса).

Вважалось, що номінальний розмір ширини зубчастого вінця обох шестерень складає 40 мм.

Схему розмірного ланцюга, що пов'язує розміри шестерень із зазором між торцем однієї з шестерень і компенсатором, показано на рис. 1.

Відповідно до викладеного вище, розмір ланки замикання має складати $A_\Sigma = 0^{+0,005}$ мм. Тобто допуск ланки замикання становить 0,005 мм.

Спочатку згідно з [2], визначимо допуски складових ланок A_1 і A_2, які б забезпечували необхідну точність ланки замикання за умови застосування методу повної взаємозамінності

$$T(A_1) = T(A_2) = \frac{T(A_\Sigma)}{m+n} = \frac{0,005}{1+1} = 0,0025 \quad \text{мм.}$$



Рис. 1. Схема розмірного ланцюга, що пов'язує розміри A_1 та A_2 ширин зубчастих вінців шестерень із зазором між торцем шестерні меншої ширини і компенсатором

Для номінального розміру 40 мм такий допуск відповідає 2-му квалітету точності. Очевидно, що така вимога точності є технологічно недосяжною. Тому застосуємо метод групової взаємозамінності. Припустимо, що технологічні можливості підприємства-виготовлювача дозволяють забезпечити розмір ширини шестерні за 8-м квалітетом точності. Згідно з ДСТУ ISO 286-2 для номінального розміру 40 мм допуски розмірів A_1 і A_2 становитимуть $T(D) = T(d) = 0,040$ мм.

Згідно з рекомендаціями [2, 3] призначено кількість сортувальних груп $N_г = 8$.

Групові допуски складових ланок

$$T(A_1)_г = T(A_2)_г = \frac{T(A_1)}{N_г} = \frac{T(A_2)}{N_г} = \frac{40}{8} = 5 \text{ (мкм).}$$

Прийнято, що середній відхил ланки замикання A_Σ у всіх групах має становити +0,0025 мм. Тобто

$$\Delta_{c\Sigma_1} = ... = \Delta_{c\Sigma_8} = +0,0025 \text{ мм.}$$

Вважалось, що розташування поля допуску в обох шестернях відповідає системі вала, тобто найбільші граничні розміри ширин обох шестерень збігається з номінальними розмірами.

Отже, технологічний розмір ширини шестерні після останнього переходу механічної обробки має становити $40(_{-0,040})$ мм. Цей же розмір має бути вказаний і в кресленнях обох шестерень як конструкторський.

Як першу вибрано групу, у якій граничні розміри є найбільшими серед усіх груп, а саме $\left(A_1^{\max}\right)_г = \left(A_2^{\max}\right)_г = 40$ мм, $\left(A_1^{\min}\right)_г = \left(A_2^{\min}\right)_г =$ 39,995 мм. Послідовно встановлено граничні розміри решти груп. Схема розташування полів допусків розмірів ширин шестерень з позначеннями номерів груп показана на рис. 2.



Рис. 2. Схема розташування полів допусків розмірів ширин шестерень з позначеннями номерів груп

Висновки

1. В результаті дослідження встановлено:
- допуски складових ланок (розміри ширини зубчастих вінців шестерень);
- кількість сортувальних груп;
- верхні і нижні відхили розмірів деталей у кожній із сортувальних груп;
- конструкторські розміри і допуски шестерень.

2. Для мінімізації обсягів незавершеного виробництва потрібно під час налагодження торцекруглошліфувальних напівавтоматів забезпечувати якомога ближчі за формою і розташуванням середнього розміру (математичного сподівання) криві розподілу розмірів ширини зубчастих вінців ведучої і веденої шестерень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бурєнніков Ю. А. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи : навчальний посібник / Ю. А. Бурєнніков, І. А. Немировський, Л. Г. Козлов. — Вінниця : ВНТУ, 2013. — 273 с.

2. Дерібо О. В. Розмірно-точнісне моделювання конструкцій та технологічних процесів: електронний навчальний посібник комбінованого (локального та мережного) використання [Електронний ресурс] / О. В. Дерібо, С. В. Репінський. — Вінниця : ВНТУ, 2024. — 105 с. https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=146269.pdf&x=1&card_id=53607&id=146269

3. Рудь В. Д. Розмірно-точнісний аналіз конструкцій та технологій / Рудь В. Д., Герасимчук О. О., Маркова Т. П. — Луцьк : ЛДТУ, 2008. — 344 с.

Левіщенко Артем Петрович — студент групи 2ПМ-24м, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: fullry88@gmail.com.

Науковий керівник: ***Дерібо Олександр Володимирович*** — канд. техн. наук, доцент, професор кафедри технологій та автоматизації машинобудування, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: deriboov@ukr.net.

УДК 338.24

В. А. Макаров
А. Л. Нагорний
В. А. Філіппов

АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ ЗНОШУВАННЯ ШИН ВІД ШВИДКІСНОГО РЕЖИМУ РУХУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Визначена величина раціональної швидкості руху транспортного потоку автомобілів на ділянці дороги за економічним критерієм. В якості показника, що обумовлює інтенсифікацію потоку, використана швидкість руху автомобілів, а ступінь ресурсозбереження характеризується інтенсивністю зношування шин.

Ключові слова: *транспортний потік, автомобіль, швидкість, інтенсифікація, критерій економічний, шина, ресурсозбереження.*

Abstract

The value of the rational speed of the traffic flow of cars on the road section according to the economic criterion was determined. The speed of cars was used as an indicator determining the intensification of the flow. The degree of resource conservation is characterized by the intensity of tire wear.

Keywords: *traffic flow, car, speed, intensification, economic criterion, tire, resource conservation.*

Вступ

Забезпечення економічного розвитку України й збереження природних ресурсів держави – це стратегічні задачі суспільства. Їх виконання неможливе без раціонального розвитку вантажних та пасажирських перевезень, які безпосередньо проявляються у вигляді транспортних потоків автомобілів (ТПА). Означені потоки характеризуються низкою показників. Якщо віддати перевагу безпеці руху та збереженню природних ресурсів, то погіршуються показники ефективності використання транспорту. Проблемою є узгодження значень всієї сукупності показників без ігнорування суттєвого погіршення важливих характеристик.

Метою роботи є визначення величини швидкості автомобілів, що обумовлює раціональний рух ТПА за економічним критерієм..

Результати дослідження

Досліджені дві характеристики ТПА: 1) швидкість руху, що обумовлює інтенсифікацію потоку; 2) інтенсивність зношування протектора шин, що характеризує ступінь збереження природних ресурсів. В роботі розглядається одна з стадій життєвого циклу потоку, коли він характеризується усталеним (стаціонарним) рухом автомобілів і швидкості кожного з них є постійними.

В якості нелінійної цільової функції, що має бути мінімізована, вибрані загальні питомі витрати B_{Σ}, зростання яких може бути пов'язане з двома варіантами зміни стану ТПА, що викликані збільшенням витрат, обумовлених зниженням швидкості АТЗ B_V або інтенсифікацією використання природних ресурсів B_P. Нижче виконана формалізація останніх висновків у математичному вигляді

$$B_{\Sigma} = B_V + B_P, \text{грн.} \quad (1)$$

Для поєднання обох складових в формулі (1), усі витрати визначені на одиницю довжини (1 км) ділянки L_c, де рух ТПА є стаціонарним. Нижче обгрунтовані вирази, що використані для розрахунку означених складових загальних витрат. Перша складова B_V, визначена за рекомендацією [1] для ТПА, що має інтенсивність N, швидкість руху V, а вартість однієї години затримки АТЗ в сполученні дорівнює $B_г$.

$$B_V = (L_c \cdot N \cdot B_г) \cdot V^{-2}, \text{грн./км.} \quad (2)$$

Друга складова B_P загальної цільової функції – витрати, обумовлені інтенсифікацією використання природніх ресурсів, обгрунтована нижче. Автомобільний транспорт використовує велику сукупність природних ресурсів, основні з яких наступні: нафта, залізна та мідна руди, глінозем, каучук тощо. Питання економії палива, мастильних матеріалів, різних металів розглянуті в багатьох наукових роботах.

Нижче досліджена інтенсивність використання нафти та каучука, які є вихідною сировиною для виробництва протектора шини і витрачаються при зношуванні бігової доріжки. У роботі спочатку розглянута інтенсивність рівномірного зношування рисунка протектора на твердій поверхні, що забезпечує належне зчеплення автомобіля з дорогою й запобігає механічним ушкодженням шини у залежності від зміни швидкості руху.

Розглядається приклад руху легкового автомобіля при використанні всесезонних легковантажних шин 215/90-15С з універсальним рисунком протектора виробництва ЗАТ «ROSAVA» [3], що має індекс швидкості 110 (К) та роздрібну ціну 4500 грн. Нижче наведена формула для розрахунку інтенсивності зношування протектора означеної шини з урахуванням швидкості автомобіля [4]

$$\alpha = \alpha_0 \cdot e^{b_1 t_1 (1-e^{-bV})}, \text{мм} / 1000 \text{км}, \qquad (3)$$

де α_0 - інтенсивність зношування протектора шини при температурі 0^0С, мм/1000 км; t_1 - температура навколишнього середовища, ^{0}С; b, b_1 - емпіричні коефіцієнти.

Інтенсивність зношування протектора при температурі 0^0С була визначена з урахуванням норми середнього ресурсу обраної шини (55000 км [5]). Вона, при належних умовах руху, повинна бути, біля 0,21 мм/1000 км. Слід відзначити, що на інтенсивність зношування протектора суттєво впливає температура навколишнього середовища але у формулі (3) вона прийнята постійною величиною, яка дорівнює 20^0С. Спостерігалася наступна тенденція зміни інтенсивності зношування протектора шини в залежності від швидкості автомобіля (рис. 1а).



а) б)

а – абразивне механічне зношування; б - абразивне механічне зношування з урахуванням розм'якшення та скручування гуми після швидкості 90 км/год.

Рис. 1. Залежності інтенсивності зношування протектора шини від швидкості автомобіля

Нижче розглянута інтенсивність передчасного зношування протектора, що може бути обумовлена сукупністю наступних основних чинників: несприятливим дорожнім покриттям, нераціональною швидкістю, несприятливою температурою навколишнього середовища, технічним станом шин тощо. Що стосується температурного режиму матеріалу шини, що досліджується, то раціональними за опором коченню та терміном експлуатації вважають температури 70-75^{0}С при температурі повітря навколишнього середовища 20^0С. Критичними вважаються температури від 100 до 120 ^{0}С [6]. Нижче розраховані швидкості автомобіля, при яких спостерігаються критичні температури протектора для шини 215/90-15С, що має середній діаметр D_c та ширину профіля B.

$$V = \frac{12900 \cdot k \cdot D_c \cdot B \cdot \tau}{G_к \cdot f}, \text{км/год.}, \qquad (4)$$

Колесо обертається з коефіцієнтами опору коченню f та теплопередачі k при навантаженні на шину $G_к$. При підвищенні температури нагрівання шини, гума розм'якшується і, близько до критичної швидкості, стає липкою, що обумовлює захоплення смужок гуми з поверхні протектора нерівностями дороги і подальше їх скручування в невеликі джгути. Відбувається надрив гуми, шар гуми звертається в скатку і потім відокремлюється від основної маси матеріалу. Таке явище може спостерігатися для шини, що розглядається, при швидкості вище 90 км/год. Глибина прогрівання зовнішнього слою протектора знаходиться у межах 0,025-0,03 мм гуми [4].

Скатування стрічок гуми протектора при швидкостях 90-120 км/год визначено за прийнятою у роботі формулою

$$\alpha_c = \alpha_1 + b_2(V-90)^2, \tag{5}$$

де α_1 - величина рівномірної абразивної інтенсивності зношування при швидкості 90 км/год; b_2 - коефіцієнт пропорційності.

Отже, було розглянуто два види зношування, величини яких розраховуються за наступними формулами

$$\alpha = \begin{cases} \alpha_0 \cdot e^{b_1 t_1 (1-e^{-bV})}, V \le 90 км/год., \\ \alpha_0 \cdot e^{b_1 t_1 (1-e^{-bV})} + \left[\alpha_1 + b_2(V-90)^2\right], V \succ 90 км/год. \end{cases} \tag{6}$$

Сумарний знос – результат двох видів зношування, як функція швидкості, наведений на рис. 1б.

Отримана вартість матеріалу $В_м$, що втрачається в результаті зносу шини, яка має зовнішній радіус R, ширину протектора $Ш_п$ та вартість одиниці об'єму матеріалу $в_м$

$$В_м = 0{,}001 \cdot \alpha \cdot 2\pi R \cdot Ш_п \cdot в_м, грн./км. \tag{7}$$

Вартість одиниці об'єму матеріалу протектора прийнята з розрахунку 25 % від загальної вартості відновленої шини, яка у свою чергу складає 65% від первісної ціни нової шини, що дорівнює 4500 грн. [3].

Сумарні питомі економічні витрати, розраховані для 1 км ділянки автомобільної дороги I категорії з інтенсивністю руху 18000 авт./добу, яка знаходиться на достатньому віддаленні від міст, що може обумовити наявність усталеного руху автомобілів. Витрати, обумовлені інтенсифікацією використання природніх ресурсів у ТПА

$$В_м^{ТПА} = q \cdot В_м \cdot n_к, грн./км, \tag{8}$$

де $q = const$ - щільність ТПА, авт./км; $n_к$ - кількість коліс для легкового автомобіля, од.

У дослідженні був обраний позапіковий період руху ТПА, який характеризується наступною залежністю $N_{год} = 0{,}076 \cdot N_{доб}$ [7] годинної інтенсивності від добової.

Величина раціональної швидкості руху ТПА на означеній ділянці дороги зі стаціонарним режимом руху розраховувалася із застосуванням програмного забезпечення «EXCEL-03». Залежності питомих витрат від швидкості руху ТПА наведені на рис. 2.



1 – з урахуванням часу переміщення, 2 – обумовлені витратами ресурсу за рахунок зносу протектора, 3 – сумарні питомі витрати

Рис. 2. Залежності питомих витрат від швидкості руху автомобілів ТПА.

Висновки. Інтенсивність зношування протектора шини прямо залежить від швидкості руху автомобіля. При високих швидкостях знос шин стає більш нерівномірним, що може призводити до зниження ефективності зчеплення та безпеки руху. Згідно значення мінімуму сумарних питомих витрат, доречно обрати швидкість в околі 110 км/год., що забезпечує раціональні витрати ресурсів з належним рівнем продуктивності роботи ТПА. Однак, зниження швидкості до 100 км/год. значуще не впливає на рівень сумарних питомих витрат. Коливання вартості матеріалу протектору ±5% також не впливає на оптимальне значення швидкості.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Четверухін Б.М., Душник В.Ф. Оптимізація швидкості транспортного потоку в зонах заспокоєного руху. Автошляховик України: Вісник Центрального наукового центру ТАУ. 2003. Вип. 6. С. 107 – 110.

2. Макарова Т.В. Про економічні показники руху транспортного потоку автомобілів. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Науковий журнал №5 (159) 2011 С.86-89.

3. Чурсов С.О. Процеси деградації матеріалів пневматичних шин та забезпечення опору механічних властивостей. Вісник Херсонського національного технічного університету № 4(87) (2023). DOI: https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2023.4.22.

4. Шльончак І.А., Батраченко О.В. Утилізація автомобільних шин: українська перспектива. Центральноукраїнський науковий вісник ТАУ. Вип. 10 (41). 2024. DOI: https://doi.org/10.32515/2664-262X.2024.10(41).1.221-227.

5. Червінчук А.В., Пилипенко Є.О. Сезонність шин колісних транспортних засобів: технічні вимоги та правова регламентація. Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство», 2023. DOI: https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.01.71.

Макаров Володимир Андрійович– д.т.н., професор, професор кафедри автомобілів та транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, e-mail: makarov@vntu.edu.ua.

Нагорний Андрій Леонідович – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти групи 1АТ-24м кафедри автомобілів та транспортного менеджменту факультету машинобудування та транспорту Вінницького національного технічного університету.

Філіппов Віталій Анатолійович – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти групи 2АТ-24м кафедри автомобілів та транспортного менеджменту факультету машинобудування та транспорту Вінницького національного технічного університету.

Makarov Volodymyr – Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Automobiles and Transport Management, Vinnytsia National Technical University, e-mail: makarov@vntu.edu.ua.

Nagorny Andriy – a graduate of the second (master's) level of higher education, group 1AT-24м, Department of Automobiles and Transport Management, Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University.

Filippov Vitaliy – a graduate of the second (master's) level of higher education, group 2AT-24м, Department of Automobiles and Transport Management, Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University.

УДК 621

О. Р. Троханов
Д. Р. Троханов
І. В. Кудрін
В. В. Хом'юк

АНАЛІЗ ПРОХІДНОГО РІЗЦЯ НА МІЦНІСТЬ ЗА ДОПОМОГОЮ CAE-СИСТЕМИ SOLIDWORKS SIMULATION

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Виконано тривимірну модель прохідного різця із пластиною. Розраховано режими різання для механічної обробки. Проведено статичний аналіз на міцність прохідного різця під час зрізування чорнового припуску з деталі заготовки. Розраховано запас міцності і коефіцієнти запасу міцності при критично руйнівних та раціональних режимах різання.

Ключові слова: інструменти, токарна операція, різець, режими різання.

Abstract

A three-dimensional model of a straight turning tool with an insert has been created. The cutting parameters for machining were calculated. A static structural analysis of the turning tool was conducted during the removal of the roughing allowance from the workpiece. The safety margins and factors of safety were calculated under critically destructive and optimal cutting conditions.

Keywords: tools, turning operation, cutter, cutting parameters.

Вступ

Надійність різального інструменту, його стійкість до руйнування та здатність забезпечувати задану точність розмірів оброблюваної деталі значною мірою визначають ефективність токарної обробки на виробництві [1, 2, 3]. Одним із напрямків підвищення продуктивності та зниження собівартості виготовлення деталей [4, 5] є використання сучасних прохідних різців з механічним кріпленням змінних багатогранних пластин, які працюють у важких умовах силових та теплових навантажень [6, 7]. Дослідження характеристик матеріалів, з яких виготовляються сучасні різальні інструменти, ґрунтується на використанні математичних моделей та методів, що входять до професійної компетенції сучасних інженерів [8, 9, 10]. Інструмент повинен витримувати значні складові сили різання без пластичних деформацій та критичних вібрацій [11, 12, 13], зберігаючи при цьому високу жорсткість системи ВПІД (верстат-пристрій-інструмент-деталь) [14, 15]. Тому питання оцінки напружено-деформованого стану прохідного різця в залежності від режимів різання та геометрії інструменту є актуальними.

Результати дослідження

Серед методів дослідження міцності та жорсткості металорізального інструменту найбільш ефективним є використання систем автоматизованого проєктування та інженерного аналізу (CAD/CAE) [16, 17]. У даній роботі для моделювання використано програмний комплекс SOLIDWORKS Simulation [18, 19, 20]. Повний цикл аналізу включав наступні етапи: створення тривимірної моделі різця (державка та ріжуча пластина); задання фізико-механічних властивостей матеріалів (сталь 45 для державки, твердий сплав Т15К6 для пластини); генерація сітки скінченних елементів; прикладання граничних умов (фіксація державки) та зовнішніх навантажень (складові сили різання *Pz*, *Py*, *Px*); валідація моделі та безпосередній розрахунок напружено-деформованого стану.

Результати моделювання напружено-деформованого стану прохідного різця при різних режимах навантаження наведені на рис. 1. Дослідження проводились для сил різання в діапазоні від 2655 до 710 Н. Критерієм оцінки міцності обрано еквівалентні напруження, розраховані за теорією енергії формозміни (критерій фон Мізеса), а також коефіцієнт запасу міцності.

Аналіз розподілу полів напружень у тілі різця показує, що максимальні еквівалентні напруження концентруються у небезпечних перерізах ріжучої кромки різця. Максимальне зафіксоване напруження при піковому навантаженні становить 3539 МПа (рисунок 1, а), що значно перевищує межу плинності матеріалу ріжучої пластини (з урахуванням коефіцієнта запасу міцності 0,33). Отримані показники зафіксовані при глибині різання 3 мм, подачі 0,5 мм/об при чорновій обробці кругляка із сталі 20 по ДСТУ 7809:2015.



Рис. 1 – Еквівалентні напруження по Мізесу для критично руйнівних режимів різання (а) та раціональних режимах різання (б)

Зі зменшенням сили різання до 710 Н за рахунок зменшення глибини різання до 1,5 мм, максимальні напруження зменшуються до 961 МПа (рисунок 1, б). При цьому досягається коефіцієнт запасу міцності 1,2, що відповідає нормативним показникам надійності різального інструменту.

Висновок

Сучасне інструментальне забезпечення для токарних операцій включає забезпечення показників продуктивності, точності та надійності обробки. Для досягнення продуктивних режимів різання із забезпеченням необхідного коефіцієнту запасу міцності можна використовувати сучасні прикладні програми для дослідження напружено-деформованого стану матеріалу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Vishtak I. V., Petrov O. V., Savulyak V. I., Sukhorukov S. I. Influence of the profile of longitudinal grooves of various depths on increasing static characteristics of radial gas bearings. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Vol. 1060, No. 1, 2021. P. 012011

2. Піонткевич О.В. Про лазерний технологічний комплекс на машинобудівному підприємстві / О. В. Піонткевич, С. І. Сухоруков, О. В. Сердюк, В. М. Домославський // Вісник машинобудування та транспорту, 2022. № 16(2). С. 96-100. DOI: https://doi.org/10.31649/2413-4503-2022-16-2-96-100

3. Kumar P. J., Tarun A. S. S., Gowtham M., Rao P. T., Yashwanth G. Design and fabrication of portable laser cutting and engraving machine. International Journal of Engineering & Technology, 7(1.1), 2018. P. 570-573.

4. Березюк О.В. Розробка та дослідження нової структури екологічної машини для очистки населених пунктів від твердих відходів // Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві. 2008. № 1. С. 92-98.

5. Березюк О.В. Аналітичне дослідження математичної моделі гідроприводу повороту важеля маніпулятора на операції завантаження твердих побутових відходів у сміттєвоз // Вісник Вінницького політехнічного інституту, 2010. № 3. С. 93-98.

6. Сухоруков С.І. Сучасні перспективи розвитку систем автоматизованого проектування технологічної оснастки / С.І. Сухоруков, О.В. Петров, Д.С. Осіпов // Вісник Хмельницького національного університету, 2011. - №6. – С. 156-159.

7. Побережець В. Я., Ящук Д. А., Рижих О. В., Піонткевич О. В. Розробка прикладних програм мовою програмування C# для автоматизованого проєктування металорізного інструменту. Матеріали LIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 20-22 березня 2024 р. Електрон. текст. дані. 2024. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2024/paper/view/20531.

8. Хом'юк І. В., Хом'юк В. В. Математичне моделювання в контексті здійснення між предметних зв'язків курсу вищої математики у ВНЗ. Збірник наукових праць «Актуальні питання природничо-математичної освіти». Вип. 2, 2017. С. 43–50.

9. Хом'юк В. В., Хом'юк І. В. Компетентностно-орієнтовані завдання як важливий чинник формування когнітивної складової математичної компетентності майбутніх інженерів. Збірник наукових праць" Актуальні питання природничоматематичної освіти". Вип. 1, 2017. С. 107–114

10. Хомич С. М., Цизь І. Є., Сацюк В. В. Прогнозування терміну працездатності відремонтованої поверхні деталі. Сільськогосподарські машини, №49, 2023. С. 105-110.

11. Залога В. О. Сучасні інструментальні матеріали у машинобудуванні : навчальний посібник / В. О. Залога, В. Д. Гончаров, О. О. Залога; за заг. ред. В. О. Залоги. Суми : Сумський державний університет, 2013. 371 с.

12. Лозінський Д.О. Ротаційна витяжка осесиметричних деталей з використанням пропорційного електрогідравлічного приводу / Д.О. Лозінський, І.О. Сивак, Є.І. Шевчук, В.Г. Пилявець // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 2015. №4. С. 21-24.

13. Горбачов А. С., Піонткевич О. В. Аналіз конструктивних рішень для орієнтації сонячних панелей. Наукові праці Вінницького національного технічного університету. Вінниця : ВНТУ, 2025. Вип. 3. С. 1–8. https://doi.org/10.31649/2307-5376-2025-3-198-205

14. Березюк О.В. Огляд конструкцій машин для збирання та первинної переробки твердих побутових відходів // Вісник машинобудування та транспорту. Вінниця: ВНТУ, 2015. № 1. С. 3-8.

15. Березюк О.В. Науково-технічні основи проектування приводів робочих органів машин для збирання та первинної переробки твердих побутових відходів: автореф. дис. д-ра техн. наук. Хмельницький, 2021. 46 с.

16. Піонткевич О. В., Сухоруков С. І., Петров О. В., Сердюк О. В. «Комп`ютеризовані системи проєктування» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Прикладна механіка»: електронний лабораторний практикум. Вінниця : ВНТУ, 2025. 142 с.

17. Петров О. В., Піонткевич О. В., Буда А. Г., Коломієць В. С. Застосування CAD/CAE-системи Solidworks у задачах аналізу міцності деталей верстатних пристосувань. Вісник машинобудування та транспорту. Вінниця : ВНТУ, 2024. Вип. 19. № 1. С. 95–102.

18. Піонткевич О. В. Проєкція результатів вивчення CAD/CAE систем на виконання випускних робіт спеціальності «Прикладна механіка». Матеріали XVI Міжнародної науково-методичної конференції «Сучасна освіта – доступність, якість, визнання», 13–14 листопада 2024 р. Краматорськ-Вінниця-Тернопіль, Краматорськ : ДДМА, 2024. С. 242-246.

19. Піонткевич О. В., Козлов Л. Г., Березюк О. В., Сердюк О. В. Розрахунок гідродинамічної сили на золотнику врівноважувального клапана на основі імітаційного моделювання течії робочої рідини в його каналах. Вісник Вінницького політехнічного інституту, Вінниця: ВНТУ, 2024. Вип. 5. С. 77–83. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2024-176-5-77-83

20. Піонткевич О. В., Березюк О. В., Лозінський Д. О., Кавецький О. І. Застосування CAD/CAE-системи Autodesk Inventor для удосконалення фрезерно-гравірувального верстата з ЧПК. Наукові праці Вінницького національного технічного університету. Вінниця : ВНТУ, 2025. Вип. 1. С. 1–9. https://doi.org/10.31649/2307-5376-2025-1-178-186

Троханов Олександр Романович – студент групи 2ПМ–24б, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Троханов Денис Романович – студент групи 2ПМ–24б, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Кудрін Ігор Вікторович – студент групи 2ПМ–24б, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Науковий керівник: ***Хом'юк Віктор Вікторович*** – к-т техн. наук, доцент, доцент кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: khomyuk@vntu.edu.ua.

Trohanov Oleksandr R. – student of the Department of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Trohanov Denys R. – student of the Department of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Kudrin Ihor V. – student of the Department of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Scientific supervisor: ***Khomiuk Viktor V*** – Candidate of Technical Sciences, Associate professor of the Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: khomyuk@vntu.edu.ua.

УДК 621

І. С. Голубович
О. С. Голубович
Г. О. Корольчук
В. В. Хом'юк

МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЄКТУВАННЯ: АЛГОРИТМІЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ SOLIDWORKS API

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто алгоритмічні основи розробки додатків для автоматизації інженерного проєктування в середовищі SOLIDWORKS. Описано математичну модель взаємодії із геометричним ядром Parasolid через COM-інтерфейси. Запропоновано уніфікований алгоритм підключення та маніпулювання об'єктами API, що включає етапи ініціалізації, побудови ескізної геометрії на основі векторного аналізу та генерації твердотільних примітивів.

Ключові слова: SOLIDWORKS API, COM-технології, геометричне моделювання, CAD-система.

Abstract

The paper considers the algorithmic foundations of developing applications for automating engineering design in the SOLIDWORKS environment. It describes a mathematical model of interaction with the Parasolid geometric kernel via COM interfaces. A unified algorithm for connecting and manipulating API objects is proposed, which includes the stages of initialization, construction of sketch geometry based on vector analysis, and generation of solid primitives.

Keywords: SOLIDWORKS API, COM technologies, geometric modeling, CAD system.

Вступ

В умовах Індустрії 4.0 скорочення часу на рутинні операції конструктора є критичним завданням [1, 2, 3]. Використання прикладного програмного інтерфейсу на основі SOLIDWORKS API дозволяє перетворити процес проєктування [4, 5, 6] з ручного ескізування на алгоритмічну генерацію моделей [7, 8, 9]. Це вимагає від розробника синергії знань з об'єктно-орієнтованого програмування (для керування пам'яттю та потоками) [10, 11, 12], вищої математики (для розрахунку координат та матриць трансформації) [13, 14, 15] та технології машинобудування (для дотримання конструкторської логіки) [16, 17 ,18].

Результати дослідження

Процес програмної взаємодії з CAD-системою базується на технології COM (Component Object Model). З точки зору математики, будь-яка деталь M у середовищі SOLIDWORKS є множиною геометричних примітивів G та топологічних зв'язків T, де M = {G, T}. Алгоритм доступу до зміни цієї множини можна декомпозувати на такі етапи:

1. Ініціалізація та встановлення контексту з'єднання. На програмному рівні C#/.NET точка входу визначається об'єктом SOLDWORKS та розрізняють два підходи: Out-of-process (підключення до активного екземпляру через таблицю об'єктів за допомогою Marshal.GetActiveObject("SldWorks.Application"); In-process (пряма реалізація інтерфейсу ISwAddin, що забезпечує швидшу передачу даних без витрат на маршалінг викликів між процесами).

2. Робота з векторним простором документу. Після отримання вказівника на інтерфейс документу, створюється ескіз. Математично ескіз – це двовимірна площина П в тривимірному просторі R^3, яка визначається нормальною вектором n та точкою початку координат O(x,y,z). Програмне додавання ліній або дуг вимагає передачі координат, які часто є результатом матричних перетворень:

$$P` = P \times M_{transform}$$

де $M_{transform}$ – матриця повороту або зміщення об’єкта відносно початку координат деталі.

3. Топологічні операції та формоутворення. Реалізація булевих операцій над об’ємами або переміщенням профілю ескізу вздовж вектора нормалі n на відстань h. На цьому етапі критично важливою є перевірка валідності геометрії, оскільки самоперетинні контури призводять до помилок реконструкції моделі.

4. Валідація та управління ресурсами. Оскільки SOLIDWORKS використовує некерований код, розробник зобов’язаний вручну керувати життєвим циклом об’єктів. Некоректне звільнення COM-об’єктів (метод Marshal.ReleaseComObject) призводить до витоку пам’яті та блокування файлів процесів sldworks.exe.

Для наочної демонстрації розробленого підходу, повний алгоритм роботи програми з урахуванням обробки помилок та циклічної побудови геометрії наведено на рисунку 1.

Рис. 1. Блок-схема алгоритму автоматизованого проєктування через SOLIDWORKS API

Висновки

Розроблений алгоритм підключення до SOLIDWORKS API демонструє ефективність інтеграції методів програмної інженерії з геометричним моделюванням. Використання суворого математичного апарату на етапі ініціалізації ескізів дозволяє уникнути топологічних помилок, характерних для ручного проєктування. Практична реалізація цього підходу забезпечує створення масштабованих CAD-додатків, які скорочують до 60% часу на підготовку конструкторської документації. Запропонована структура коду є фундаментом для впровадження технологій генеративного дизайну, де параметри виробу визначаються не оператором, а алгоритмами оптимізації. Таким чином, перехід від класичного ескізування до алгоритмічного моделювання є необхідним кроком для створення повноцінних цифрових двійників у машинобудуванні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Піонткевич О. В., Сухоруков С. І., Сердюк О. В., Домославський В. М. Про лазерний технологічний комплекс на машинобудівному підприємстві. Вісник машинобудування та транспорту. Вінниця: ВНТУ, 2022. № 2. С. 96-100.

2. Завербний А. С., Сало К. Р. Проблеми та перспективи розвитку індустрії 4.0 в Україні за умов євроінтегрування. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку, 2022. Вип. (2), 8. С. 374-382.

3. Березюк О.В. Планування багатофакторного експерименту для дослідження вібраційного гідроприводу ущільнення твердих побутових відходів // Вібрації в техніці та технологіях. 2009. № 3 (55). С. 92-97.

4. Горбачов А. С., Піонткевич О. В. Аналіз конструктивних рішень для орієнтації сонячних панелей. Наукові праці Вінницького національного технічного університету. Вінниця : ВНТУ, 2025. Вип. 3. С. 1–8. https://doi.org/10.31649/2307-5376-2025-3-198-205

5. Березюк О. В. та ін. Перспективи використання техногенної сировини при виробництві композиційних в'яжучих. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві, 2022. № 2. С. 36-45.

6. Піонткевич О. В., Березюк О. В., Лозінський Д. О., Кавецький О. І. Застосування CAD/CAE-системи Autodesk Inventor для удосконалення фрезерно-гравірувального верстата з ЧПК. *Наукові праці Вінницького національного технічного університету*. Вінниця : ВНТУ, 2025. Вип. 1. С. 1–9. https://doi.org/10.31649/2307-5376-2025-1-178-186

7. Петров О. В., Піонткевич О. В., Буда А. Г., Коломієць В. С. Застосування CAD/CAE-системи Solidworks у задачах аналізу міцності деталей верстатних пристосувань. *Вісник машинобудування та транспорту*. Вінниця : ВНТУ, 2024. Вип. 19. № 1. С. 95–102.

8. Піонткевич О. В., Сухоруков С. І., Петров О. В., Сердюк О. В. «Комп`ютеризовані системи проєктування» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Прикладна механіка»: електронний лабораторний практикум. Вінниця : ВНТУ, 2025. 142 с.

9. Сухоруков С.І. Сучасні перспективи розвитку систем автоматизованого проектування технологічної оснастки / С.І. Сухоруков, О.В. Петров, Д.С. Осіпов // Вісник Хмельницького національного університету, 2011. №6. С. 156-159.

10. Побережець В. Я., Ящук Д. А., Рижих О. В., Піонткевич О. В. Розробка прикладних програм мовою програмування C# для автоматизованого проєктування металорізного інструменту. Матеріали LIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 20-22 березня 2024 р. Електрон. текст. дані. 2024. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2024/paper/view/20531.

11. Хом'юк В. В. Структурна модель формування математичної компетентності майбутніх інженерів. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія : Педагогіка. 2015. Вип. 5. С. 160-168.

12. Коноваленко І.В. Програмування мовою C# 7.0 : навчальний посібник / Коноваленко І.В., Марущак П.О., Савків В.Б. Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017 300 с.

13. Хом'юк І. В., Хом'юк В. В. Математичне моделювання в контексті здійснення між предметних зв'язків курсу вищої математики у ВНЗ. *Збірник наукових праць «Актуальні питання природничо-математичної освіти». Вип. 2,* 2017. С. 43–50.

14. Хом'юк В. В., Хом'юк І. В. Компетентностно-орієнтовані завдання як важливий чинник формування когнітивної складової математичної компетентності майбутніх інженерів. *Збірник наукових праць" Актуальні питання природничо-математичної освіти". Вип. 1,* 2017. С. 107–114.

15. Хом'юк І. В., Хом'юк В. В. Деякі аспекти використання компетентнісного підходу до викладання фундаментальних дисциплін у ВНЗ. *Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.№ 22,* 2012. Вип. *257. С. 215–222.*

16. Піонткевич О. В., Лозінський Д. О., Сердюк О. В., Савуляк В. В. Забезпечення результатів вивчення CAD/CAE/CAM систем для підготовки фахівців із спеціальності «Прикладна механіка». *Матеріали XVI Міжнародної науково-методичної конференції «Сучасна освіта - доступність, якість, визнання»*, 13–14 листопада 2024 р. КраматорськВінниця-Тернопіль, Краматорськ : ДДМА, 2024. С. 247-252.

17. Березюк О. В. Математичне моделювання динаміки гідроприводу робочих органів завантаження твердих побутових відходів у сміттєвози. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2009. № 4. С. 81–86.

18. Березюк О.В. Структура машин для збирання та первинної переробки твердих побутових відходів // Вісник машинобудування та транспорту. 2015. № 2. С. 3-7.

Голубович Ігор Сергійович – здобувач вищої освіти групи 2ПМ-24б, Факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Голубович Олександр Сергійович – здобувач вищої освіти групи 2ПМ-24б, Факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Корольчук Георгій Олександрович – здобувач вищої освіти групи 1ПМ-25б, Факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Науковий керівник: ***Хом'юк Віктор Вікторович*** — к. техн. наук, доцент, доцент кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: khomyuk@vntu.edu.ua

Holubovych Ihor S. – student of group 2PM-24b, Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Holubovych Oleksandr S. – student of group 2PM-24b, Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Korolchuk Heorhii O. – student of group 2PM-24b, Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Supervisor: ***Khomiuk Viktor V.*** — Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor of the Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: khomyuk@vntu.edu.ua

УДК 658.7:656.13

Т. В. Макарова,
Н.О. Осовський,
В. В. Слінченко

ДО ПИТАННЯ ПЛАНУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ З УРАХУВАННЯМ ЛОГІСТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Запропонований логістичний метод визначення сумісності збірних вантажів з урахуванням випадкових факторів, що дозволяє оцінювати можливість спільного транспортування різних груп вантажів за змінними параметрами. Це забезпечує більш надійне планування автомобільних перевезень та контроль за ризиками у транспортному процесі.

Ключові слова: вантаж, автомобіль, логістичні рішення, планування, перевезення, ймовірність подій, ризики.

Abstract

A logistic method for determining the compatibility of groupage cargoes, taking into account random factors, which allows assessing the possibility of joint transportation of different groups of cargoes according to variable parameters, has been proposed. This provides more reliable planning of road transportation and control over risks in the transport process.

Keywords: cargo, car, logistic solutions, planning, transportation, probability of events, risks.

Вступ

Планування автомобільних перевезень вантажів є одним із ключових елементів ефективного функціонування транспортно-логістичних систем [1]. В умовах зростання обсягів перевезень, підвищених вимог до якості та економічності транспортних процесів особливої актуальності набуває застосування логістичних принципів [2]. Особливу увагу слід приділяти перевезенню збірних вантажів, оскільки їх сумісність та координація доставок впливають на ефективність використання рухомого складу та загальні витрати транспортного процесу [3]. Логістичний підхід забезпечує узгодженість дій усіх учасників транспортного процесу та підвищує надійність доставки вантажів [3]. Тому дослідження питань планування автомобільних перевезень, зокрема збірних вантажів, з урахуванням логістичних принципів є важливим і своєчасним.

Метою роботи є розроблення підходу до планування автомобільних перевезень збірних вантажів з урахуванням впливу випадкових факторів на їх сумісність.

Результати дослідження

У логістиці автомобільних перевезень особливу увагу приділяють збірним вантажам, оскільки їх ефективне планування та перевезення визначають продуктивність транспортно-логістичної системи [4]. Системність передбачає розгляд перевезень вантажів як єдиної транспортно-логістичної системи. Комплексність враховує технічні, технологічні, організаційні та економічні фактори для узгодженої роботи всіх елементів процесу при перевезенні різнорідних вантажів. Інтеграція забезпечує координацію перевезень зі складуванням, управлінням запасами та інформаційними потоками, що особливо важливо при формуванні збірних вантажів. Оптимальність полягає у виборі маршрутів і режимів руху для мінімізації витрат або підвищення ефективності, враховуючи специфіку комбінованого перевезення вантажів. Адаптивність дозволяє оперативно коригувати плани залежно від змін обсягів перевезень, дорожніх умов чи попиту на доставку. Економічна доцільність забезпечує раціональне використання ресурсів при організації перевезень різнорідних вантажів. Ймовірність (стохастичність) враховує випадкові коливання параметрів процесу та передбачає

використання статистичних даних і сценарного планування для підвищення надійності доставки збірних вантажів.

Практична реалізація наведених вище принципів здійснюється через логістичні рішення (рис. 1), які вже застосовуються або перебувають на стадії розробки та аналізуються у працях науковців з транспортних технологій [4,5].



Рис. 1. Логістичні організаційно-технічні рішення при плануванні доставки вантажів

Наведені вище логістичні рішення для планування ефективної доставки вантажів відносно різнорідні. Перші є організаційними та передбачають формування раціональної організаційної структури логістичного каналу на основі вибору логістичних посередників. Розвиток мікрологістичних систем дає можливість формувати наступні транспортні процеси: обирати раціональні транспортні засоби та маршрути руху, сортувати вантажі на складі, виконувати оперативну доставку збірних вантажів різним клієнтам тощо.

Друга група засобів з покращення технології доставки вантажів включає використання в процесі перевезень різних технічних засобів та інформаційних продуктів. До технічних засобів належать сучасні автомобілі та пакувальні матеріали для вантажів, а також застосування для переміщення на невеликі відстані дронів та роботів. Цифрові платформи та мобільні додатки, блокчейн, системи управління складами (WMS) та системи управління транспортом належать до сучасних інформаційних технологій, що широко застосовуються в логістиці.

При плануванні логістичних рішень важливим є використання ймовірнісних методів аналізу ризиків у процесі транспортування. Виконане оцінювання ризику виникнення комбінацій продукції обмеженої сумісності, що можуть негативно вплинути на її якість, безпечність або умови перевезення. Для моделювання подій, що трапляються рідко та випадково використаний Пуансонівський закон розподілу випадкової величини. Випадковою величиною вважаємо кількість виявлених випадків несумісного розміщення вантажів у транспортному засобі в межах одного рейсу. Пуасонівський закон описує кількість подій, що трапляються у фіксованому інтервалі часу або простору випадково та незалежно одна від одної за сталої інтенсивності.

Нижче наведене аналітичне дослідження закону розподілу для трьох пар вантажів. Позначимо X — кількість випадків несумісного розміщення певної пари вантажів в одному рейсі. Обрані наступні

інтенсивності за рейс: λ=0,02 (мінімальний ризик); λ=0,05 (низький ризик); λ=0,15 (помірний ризик). Формула Пуасонівської ймовірності:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots \tag{1}$$

Розрахована ймовірність випадків розміщення при λ=0,02:

$P(0)=e^{-0,02}=0,980199$; $P(1)=0,02\ e^{-0,02}=0,019604$;

$P(2)=(0,02^2/2)\cdot(e^{-0,02})=0,000196$; $P(\geq 3)=1-(P(0)+P(1)+P(2))\approx 0,000001$.

Ймовірність принаймні однієї несумісності на рейс дорівнює $1-P(0)\approx 0,019801$ або 1,98%.

Розрахована ймовірність випадків розміщення для λ=0,05:

$P(0)=e^{-0,05}=0,951229$; $P(1)=0,05\ e^{-0,05}=0,047561$

$P(2)=(0,05^2/2)\cdot e^{-0,05}=0,001189$; $P(\geq 3)=1-(P(0)+P(1)+P(2))\approx 0,000021$.

Ймовірність принаймні однієї несумісності дорівнює $1-P(0)\approx 0,048771$ або приблизно 4,88%.

Розрахована ймовірність випадків розміщення для λ=0,15:

$P(0)=e^{-0,15}=0,860708$; $P(1)=0,15\ e^{-0,15}=0,129106$;

$P(2)=(0,15^2/2)\cdot e-0,15=0,009679$; $P(\geq 3)=1-(P(0)+P(1)+P(2))\approx 0,000507$.

Ймовірність принаймні однієї несумісності дорівнює $1-P(0)\approx 0,139292$ або 13,93%.

Нижче наведений графік Пуасонівського розподілу (рис. 2) для трьох інтенсивностей (λ=0,02; λ=0,05; λ=0,15).



Рис. 2. Графік Пуасонівського розподілу для трьох інтенсивностей

Криві показують, що при збільшенні λ ймовірність більших чисел подій зростає, а для малих λ розподіл сильно зосереджений біля 0. Сумісні або відносно сумісні вантажі мають низькі λ та відповідно низьку ймовірність помилок комплектації (приблизно 1–5% для принаймні однієї помилки). Найбільш несумісні пари мають вищий ризик. Тому, запропоновані наступні практичні рекомендації для таких пар вантажів:

1. При P(≥1) <5% - достатній стандартний контроль (візуальна перевірка, список компоновки).

2. При 5%≤P(≥1)<10% - підсилити контроль (маркування місць, контрольна перевірка до закриття кузова);

3. При P(≥1)≥10% - впровадити жорсткі заходи.

Таким чином для помірно сумісних вантажів слід впровадити наступні заходи:

- зонування кузова (фізичний бар'єр або палети-розділювачі);
- окрема тарілка/піддон і спеціальна упаковка;
- обов'язкова інструкція для вантажників та двоетапна перевірка (вантажник + контролер);
- ведення статистики та періодичний перегляд λ.

Висновки

Аналіз за законом Пуасона показав, що вантажі з λ = 0,02–0,05 мають низький ризик несумісного розміщення (2–5%), тоді як вантажі з λ = 0,15 — значно вищий (≈14%). Це дозволяє адаптувати контрольні заходи: стандартні для низькоризикових, посилені для середніх і суворі для вантажів з високим ризиком компроментації. Для підвищення надійності рекомендується зонування кузова, спеціальна упаковка та двоетапна перевірка. Подальші дослідження доцільно спрямувати на врахування комбінацій більшої кількості пар вантажів, вплив сезонних факторів та транспортно-експлуатаційних умов на ймовірність помилок.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Марченко В. М. Логістика транспортного виробництва: монографія. К.: Довіра-прес, 2022. 352 с.

2. Пономарьова Ю. В. Логістика [2-ге вид., перероб. та доп.]. К. : Центр навчальної літератури, 2017. 328 с.

3. Оліскевич М. Організація автомобільних перевезень. Частина перша. Л., 2017. 336 с.

4. Козар Л. М. Методи транспортної логістики: навч. посіб. /К 59 Л. М. Козар, Є. В. Романович, Г. М. Афанасов. Х. : УкрДАЗТ, 2015. 174 с.

5. Чухрай Н.І. Логістичне обслуговування: Підручник. Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006. 292 с.

Макарова Тамара Володимирівна — к.е.н., доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: tomamakarova@ukr.net

Осовський Нікіта Олегович — здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти групи 1ТТ-24м, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Слінченко Владислав Володимирович — здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти групи 1ТТ-24м, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Makarova Tamara V. — Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Automobiles and Transport Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: tomamakarova@ukr.net

Osovsky Nikita O. — second (master's) level higher education group 1TT-24m, Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Slinchenko Vladyslav Volodymyrovych — second (master's) level higher education group 1TT-24m, Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 656.13:629.33

О. П. Антонюк
О. В. Голота

ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ВИБОРУ АВТОМОБІЛІВ ДЛЯ МІСЬКИХ СЛУЖБ ТАКСІ В М. ВІННИЦІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Обґрунтовано доцільність застосування науково обґрунтованих методів вибору автомобілів для міських служб таксі на прикладі м. Вінниці. Розглянуто особливості функціонування ринку таксомоторних перевезень у міських умовах, проаналізовано вплив техніко-експлуатаційних, економічних та організаційних чинників на ефективність роботи парку автомобілів-таксі. Показано, що використання однокритеріальних підходів до вибору рухомого складу не забезпечує оптимальних результатів, тоді як застосування багатокритеріальних методів дозволяє підвищити економічну ефективність та якість транспортного обслуговування населення.

Ключові слова: автомобілі-таксі, міські перевезення, вибір рухомого складу, багатокритеріальні методи, ефективність експлуатації.

Abstract

The feasibility of applying scientifically grounded methods for selecting vehicles for urban taxi services is substantiated using the city of Vinnytsia as a case study. The specifics of the functioning of the taxi transportation market in urban conditions are examined, and the influence of technical-operational, economic, and organizational factors on the efficiency of taxi fleet operation is analyzed. It is shown that the use of single-criterion approaches to vehicle selection does not ensure optimal results, whereas the application of multicriteria methods makes it possible to increase economic efficiency and improve the quality of passenger transport services.

Keywords: taxi vehicles, urban transportation, vehicle fleet selection, multicriteria methods, operational efficiency.

Вступ

Сучасний розвиток міських транспортних систем характеризується зростанням ролі індивідуалізованих пасажирських перевезень, серед яких особливе місце займають служби таксі. Для міста Вінниці, що має розгалужену міську забудову, значну інтенсивність руху та нерівномірний розподіл пасажиропотоків, таксомоторні перевезення виконують важливу функцію доповнення громадського транспорту. За таких умов ефективність роботи служб таксі значною мірою залежить від раціонально сформованої структури парку автомобілів.

На практиці вибір автомобілів для роботи у складі таксомоторних парків часто здійснюється без достатнього техніко-економічного обґрунтування, що призводить до зростання експлуатаційних витрат, зниження рентабельності та невідповідності характеристик рухомого складу вимогам міського середовища. Це зумовлює необхідність застосування науково обґрунтованих методів вибору автомобілів для служб таксі з урахуванням комплексу критеріїв.

Основна частина

Автомобілі-таксі експлуатуються в умовах підвищеної інтенсивності використання, частих зупинок, роботи у щільних транспортних потоках та значної тривалості перебування у русі протягом доби. Для міста Вінниці характерними є короткі та середні за довжиною поїздки, часті зміни режимів руху та високі вимоги пасажирів до комфорту і безпеки перевезень.

Такі умови висувають підвищені вимоги до технічної надійності автомобілів, їх паливної економічності, рівня комфорту салону, екологічних показників та витрат на технічне обслуговування і ремонт. Відповідно, вибір моделей автомобілів для таксі не може ґрунтуватися лише на їхній вартості придбання або популярності на ринку, [1, 3].

Класифікація автомобілів (див. рис. 1), що застосовуються у таксомоторних перевезеннях, має важливе значення для формування структури парку та визначення сфер доцільного використання

конкретних моделей. Вона базується як на нормативно-правових документах, так і на загальноприйнятих технічних та ринкових підходах.

Рис. 1. Класифікація автомобілів, що використовуються у службах таксі

Класифікація за тарифними категоріями («економ», «комфорт», «бізнес») є, по суті, поєднанням технічних характеристик автомобіля та маркетингових підходів. Водночас відсутність єдиних стандартів часто призводить до того, що одна й та сама модель у різних службах таксі може відноситися до різних класів обслуговування. Це підтверджує необхідність використання науково обґрунтованих критеріїв під час формування парку автомобілів-таксі.

Однокритеріальні методи вибору рухомого складу, зокрема за мінімальною собівартістю перевезень, максимальною продуктивністю або мінімальними капітальними вкладеннями, є простими у застосуванні, однак не забезпечують комплексної оцінки ефективності автомобіля-таксі. Зосередження лише на одному показнику не дозволяє врахувати вплив інших важливих факторів, таких як безпека дорожнього руху, комфорт пасажирів, надійність агрегатів та адаптованість автомобіля до міських умов експлуатації, [2, 4].

Практика показує, що застосування виключно однокритеріальних підходів часто призводить до формування парків з автомобілів, які є економічно вигідними лише у короткостроковій перспективі, але потребують значних витрат на ремонт і не забезпечують належного рівня якості послуг у процесі тривалої експлуатації.

Багатокритеріальні методи дозволяють здійснювати вибір автомобілів-таксі на основі системи взаємопов'язаних показників, що відображають різні аспекти їх експлуатації. До таких показників доцільно відносити техніко-експлуатаційні характеристики, показники економічної ефективності, рівень безпеки та комфорту, а також відповідність вимогам міської транспортної інфраструктури.

Застосування багатокритеріальних підходів, зокрема методів ранжування, зважених коефіцієнтів та аналізу ієрархій, дозволяє враховувати відносну важливість кожного критерію залежно від специфіки роботи служби таксі та умов міста, [5, 6]. Для Вінниці це дає можливість сформувати парк автомобілів, оптимізований саме під міські перевезення з урахуванням домінуючих тарифних сегментів «економ» і «комфорт».

Обґрунтування доцільності застосування методів вибору автомобілів для міських служб таксі в м. Вінниці базується на необхідності підвищення ефективності використання рухомого складу та конкурентоспроможності перевізників. Науково обґрунтований вибір моделей автомобілів дозволяє:

- зменшити експлуатаційні витрати за рахунок оптимального співвідношення паливної економічності та надійності;
- підвищити рівень безпеки дорожнього руху завдяки використанню автомобілів з сучасними системами активної та пасивної безпеки;
- забезпечити відповідний рівень комфорту пасажирів, що є важливим чинником конкурентної боротьби на ринку таксомоторних перевезень;
- адаптувати структуру парку до особливостей міського руху та попиту на транспортні послуги.

Таким чином, застосування багатокритеріальних методів вибору автомобілів є доцільним і необхідним елементом процесу формування раціональної структури парку автомобілів-таксі у місті Вінниці.

Висновки

У результаті проведеного аналізу встановлено, що ефективне функціонування міських служб таксі значною мірою залежить від науково обґрунтованого вибору автомобілів для роботи у складі парку. Однокритеріальні підходи не забезпечують повноцінної оцінки ефективності рухомого складу в умовах міської експлуатації. Натомість застосування багатокритеріальних методів дозволяє врахувати комплекс техніко-експлуатаційних, економічних та організаційних чинників, що є особливо актуальним для міста Вінниці. Використання таких методів створює передумови для підвищення якості транспортного обслуговування населення та економічної ефективності діяльності служб таксі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про автомобільний транспорт: Закон України від 05.04.2001 № 2344-III (зі змін. і допов.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2344-14. (дата звернення: 13.12.2025).
2. Біліченко В. В., Антонюк О. П. Обґрунтування критеріїв оцінки ефективності вибору запасних частин, що зберігаються на складі АТП // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. 2016. № 2 (77). С. 56–61.
3. Андрусенко С. І., Січко О. Є., Бугайчук О. С. Дослідження впливу постачання запасних частин на роботу виробничої системи підприємства автосервісу // Вісник Національного транспортного університету. 2010. № 20. С. 187–192.
4. Бабій М. В., Матвіїшин А. Й., Бабій А. В. Обґрунтування раціональної тривалості робочого часу водія при виконанні транспортних операцій // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2016. Вип. 169. С. 236.
5. Босняк М. Г. Пасажирські автомобільні перевезення : навч. посіб. для студентів спец. «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)». Київ : Видавничий дім «Слово», 2009. 272 с.
6. Буткявічус Й. П., Старовойда В. П. Практичні рекомендації щодо удосконалення організації планування та управління місцевими пасажирськими перевезеннями // Вісник Національного транспортного університету. 2003. № 8. С. 135–137.

Антонюк Олег Павлович – канд. техн. наук, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: antonuk@vntu.edu.ua

Голота Олександр Володимирович – магістрант групи 1АТ-24м, Факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ATMVNTU@gmail.com

Antonyuk Oleg Pavlovich – PhD (Eng.), associate professor of the Department of Automobiles and Transport Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: antonuk@vntu.edu.ua

Oleksandr Volodymyrovych Holota– magistrate group 1AT-24м, Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia e-mail: ATMVNTU@gmail.com

УДК 338.47.656

О. П. Антонюк
Д. О. Роздольський

ВАЖЛИВІСТЬ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОБУСІВ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У даному матеріалі розглянуто проблему визначення раціонального терміну експлуатації автобусів як одного з ключових чинників ефективної роботи автотранспортного підприємства. Показано взаємозв'язок між строком служби рухомого складу, технічною готовністю, витратами на технічне обслуговування та ремонти, показниками надійності й якістю пасажирських перевезень. Обґрунтовано доцільність застосування комплексного підходу до встановлення строку експлуатації автобусів з урахуванням технічних, експлуатаційних та економічних показників, особливо в умовах придбання рухомого складу за лізинговими схемами.

Ключові слова: автобуси, строк експлуатації, надійність, технічна готовність, витрати, лізинг, ефективність підприємства.

Abstract

The article addresses the problem of determining the rational service life of buses as one of the key factors in the efficient operation of a motor transport enterprise. The interrelationship between the service life of the rolling stock, technical availability, maintenance and repair costs, reliability indicators, and the quality of passenger transportation is demonstrated. The feasibility of applying a comprehensive approach to establishing the service life of buses is substantiated, taking into account technical, operational, and economic indicators, especially under conditions of acquiring rolling stock through leasing schemes.

Keywords: buses, service life, reliability, technical availability, costs, leasing, enterprise efficiency.

Вступ

Міський пасажирський транспорт відіграє важливу роль у забезпеченні життєдіяльності сучасних міст. Якість транспортного обслуговування значною мірою визначається технічним станом та віковою структурою автобусного парку. Одним із ключових управлінських рішень для автотранспортного підприємства є вибір раціонального терміну експлуатації автобусів, який безпосередньо впливає на безпеку перевезень, стабільність виконання рейсів та економічні результати діяльності підприємства.

Основна частина

Раціональний термін експлуатації автобусів є одним із базових параметрів, що формує техніко-економічні показники роботи автотранспортного підприємства та визначає якість пасажирських перевезень. У практиці управління рухомим складом строк служби автобуса безпосередньо впливає на вікову структуру парку, рівень технічної готовності, величину експлуатаційних витрат, показники надійності та безпеки руху, а також на фінансові результати діяльності підприємства.

У процесі експлуатації автобусів відбувається їх фізичне та моральне старіння. Фізичний знос проявляється у зниженні ресурсу агрегатів і вузлів, зростанні кількості відмов, підвищенні трудомісткості технічного обслуговування і поточного ремонту. Моральний знос пов'язаний із невідповідністю конструктивних і споживчих характеристик автобуса сучасним вимогам до комфорту, екологічності та доступності перевезень. Сукупна дія цих факторів призводить до погіршення показників якості транспортного обслуговування та зниження конкурентоспроможності підприємства на ринку пасажирських перевезень, [1-3].

Одним із ключових показників, що характеризує технічний стан рухомого складу, є коефіцієнт технічної готовності. Для нових автобусів він має високі значення, оскільки витрати на технічне обслуговування є мінімальними, простої в ремонті - незначними, а кількість сходів з лінії через технічні несправності - обмеженою. У міру збільшення строку експлуатації коефіцієнт технічної готовності знижується, що безпосередньо впливає на здатність підприємства виконувати планові рейси відповідно до затверджених графіків руху. Невиходи автобусів на маршрут з технічних причин спричиняють втрату доходів, зростання соціальної напруги та зниження рівня довіри пасажирів до перевізника

Зі збільшенням напрацювання автобусів спостерігається стійка тенденція до зростання питомих витрат на ТО і ПР. Підвищується потреба у запасних частинах, розширюється їх номенклатура, зростає

вартість матеріалів та трудових ресурсів, необхідних для підтримання працездатного стану рухомого складу. Одночасно збільшується час простою автобусів у зоні ТО, що призводить до скорочення фактичного фонду роботи на лінії. У результаті відбувається зростання собівартості перевезень, яке негативно позначається на фінансових показниках підприємства.

Разом із тим скорочення строку експлуатації автобусів нижче раціонального рівня також не є економічно доцільним. Часте оновлення рухомого складу потребує значних капітальних вкладень, збільшує фінансове навантаження на підприємство та ускладнює довгострокове планування його діяльності. Таким чином, вибір терміну експлуатації автобусів повинен базуватися на пошуку оптимального співвідношення між витратами на утримання застарілих транспортних засобів і витратами на придбання нових одиниць рухомого складу

Особливої актуальності проблема визначення раціонального строку експлуатації набуває в умовах використання лізингових схем придбання автобусів. Лізинг дозволяє підприємствам оновлювати парк без значних одноразових інвестицій, проте строк експлуатації транспортного засобу фактично фіксується в умовах лізингового договору. Помилки у визначенні цього строку можуть призвести до ситуації, коли автобус експлуатується у фазі різкого зростання витрат на ремонт і зниження надійності, що негативно впливає на економічну ефективність роботи підприємства загалом, [3-5].

Раціональний термін експлуатації автобусів повинен забезпечувати такий режим використання рухомого складу, за якого технічні, експлуатаційні та економічні показники перебувають у допустимих межах протягом усього життєвого циклу транспортного засобу. Це передбачає підтримання необхідного рівня коефіцієнта технічної готовності, мінімізацію кількості відмов на лінії, стабільне виконання рейсів і прогнозованість витрат на технічне обслуговування та ремонт. Важливою умовою є також забезпечення відповідності автобусів вимогам безпеки дорожнього руху та чинним екологічним нормам, [4].

Комплексний підхід до визначення строку експлуатації автобусів передбачає врахування не лише прямих витрат, пов'язаних із технічним обслуговуванням і ремонтом, а й непрямих втрат підприємства, що виникають через зниження якості перевезень, невиконання графіків руху та втрату пасажиропотоку. Аналіз динаміки техніко-експлуатаційних показників у поєднанні з економічними параметрами роботи автобуса дозволяє обґрунтовано визначити інтервал експлуатації, у межах якого забезпечується максимальний економічний ефект за умови дотримання заданого рівня якості транспортного обслуговування.

Отже, вибір раціонального терміну експлуатації автобусів є складним багатофакторним завданням, яке потребує системного підходу та використання науково обґрунтованих методик. Його вирішення дозволяє підприємству не лише оптимізувати витрати та підвищити ефективність використання рухомого складу, а й забезпечити стабільну якість пасажирських перевезень у короткостроковій і довгостроковій перспективах.

Висновки

Вибір раціонального терміну експлуатації автобусів є важливим інструментом управління ефективністю автотранспортного підприємства. Обґрунтоване визначення строку служби рухомого складу дозволяє оптимізувати витрати на технічне обслуговування та ремонт, підвищити коефіцієнт технічної готовності автобусів, зменшити кількість відмов на маршрутах і забезпечити належну якість пасажирських перевезень. Застосування комплексного підходу до оцінювання технічних, експлуатаційних та економічних показників є необхідною умовою прийняття ефективних управлінських рішень щодо оновлення автобусного парку, особливо за умов лізингового фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Осадчий М. М., Степашко І. О., Павленко В. М. Аналіз підходів до керування терміном експлуатації автомобіля // Наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції до Дня автомобіліста та дорожника «Сучасні технології в автомобілебудуванні, транспорті та при підготовці фахівців» (м. Харків, 23–25 жовтня 2023 р.). – Харків, 2023. – С. 72.

2. Гандзюк М. О., Дубицький О. С., Мазилюк С. В. Розробка математичної моделі багатокритеріальної структури оцінки показників якості автомобіля в системі управління терміном експлуатації автомобіля // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. – 2024. – № 1(22). – С. 130–136.

3. Босняк М. Г. Пасажирські автомобільні перевезення : навч. посіб. для студентів спец. «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)». – Київ : Видавничий дім «Слово», 2009. – 272 с.
4. Давідіч Ю. О., Куш Є. І., Калюжний М. В. Параметри автотранспортних технологічних процесів при перевезенні пасажирів : навч. посіб. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 275 с.
5. Бойчик І. М. Економіка підприємства : підручник. – Київ : Кондор, 2016. – 378 с.

Антонюк Олег Павлович – канд. техн. наук, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: antonuk@vntu.edu.ua
Роздольський Данило Олегович – магістрант групи 1ТТ-24м, Факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ATMVNTU@gmail.com

Antonyuk Oleg Pavlovich – PhD (Eng.), associate professor of the Department of Automobiles and Transport Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: antonuk@vntu.edu.ua
Rozdolskyi Danylo Olegovich – magistrate group 1TT-24м, Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia e-mail: ATMVNTU@gmail.com

УДК 338.47.656

О. П. Антонюк
В. А. Кононов

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПОТОКУ ВІДМОВ АВТОМОБІЛІВ НА ПАРАМЕТРИ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто вплив потоку відмов автомобілів на формування та функціонування виробничо-технічної бази автотранспортного підприємства. Проаналізовано закономірності формування потоку відмов з урахуванням умов та інтенсивності експлуатації, а також визначено його вплив на пропускну спроможність ремонтних підрозділів, потребу в персоналі, матеріально-технічних ресурсах і економічні показники діяльності підприємства. Обґрунтовано доцільність урахування стохастичного та сезонного характеру потоку відмов при технологічному розрахунку виробничо-технічної бази.

Ключові слова: потік відмов, виробничо-технічна база, поточний ремонт, технічна експлуатація автомобілів, інтенсивність експлуатації.

Abstract

The impact of the vehicle failure flow on the formation and functioning of the production and technical base of a motor transport enterprise is considered. The regularities of failure flow formation are analyzed with regard to operating conditions and intensity of use, and its influence on the throughput capacity of repair units, the need for personnel, material and technical resources, as well as the economic performance of the enterprise is determined. The feasibility of taking into account the stochastic and seasonal nature of the failure flow in the technological design of the production and technical base is substantiated.

Keywords: failure flow, production and technical base, current repair, technical operation of vehicles, operating intensity.

Вступ

Стабільне функціонування автотранспортних підприємств безпосередньо залежить від рівня технічної готовності рухомого складу, який, у свою чергу, визначається інтенсивністю виникнення відмов автомобілів. Потік відмов формує навантаження на виробничо-технічну базу (ВТБ) підприємства та визначає потребу у ремонтних постах, трудових ресурсах, запасних частинах і виробничих площах. Недостатня або надмірна потужність ВТБ призводить відповідно до зростання простоїв або до необґрунтованого підвищення експлуатаційних витрат. Тому аналіз впливу потоку відмов автомобілів на параметри виробничо-технічної бази є актуальним завданням сучасної теорії та практики технічної експлуатації автомобілів.

Основна частина

Потік відмов автомобілів розглядається як послідовність подій втрати працездатності, що виникають у певні моменти часу або при досягненні визначеного напрацювання. Його основною кількісною характеристикою є параметр потоку відмов, який відображає інтенсивність виникнення несправностей у процесі експлуатації. На відміну від стаціонарних моделей, що застосовуються у спрощених розрахунках, реальний потік відмов має стохастичний і нестаціонарний характер, зумовлений впливом умов експлуатації, віку автомобілів та сезонних факторів

Встановлено, що при збільшенні напрацювання автомобіля та зниженні повноти відновлення ресурсу після ремонтів параметр потоку відмов зростає. Це призводить до накопичення вимог на поточний ремонт і нерівномірного завантаження ремонтних підрозділів, [1, 3].

На рис. 1 наведено узагальнену схему взаємозв'язку умов експлуатації, інтенсивності використання автомобілів та параметра потоку відмов. Дана схема ілюструє, що зміна кліматичних і дорожніх умов у часі безпосередньо впливає на інтенсивність експлуатації автомобілів-таксі, що, у свою чергу, зумовлює варіацію потоку відмов і потребу в технічному обслуговуванні та ремонті, [2].

Рис. 1. Схема формування потоку відмов

Аналіз рис. 1 свідчить, що вибір автомобіля без урахування цих взаємозв'язків може призвести до недооцінки навантаження на виробничо-технічну базу таксопарку та зниження коефіцієнта технічної готовності рухомого складу. Отже, багатокритеріальний підхід до вибору автомобілів дозволяє мінімізувати негативний вплив сезонних і експлуатаційних факторів та забезпечити стабільну роботу міських служб таксі.

Інтенсивність експлуатації автомобілів безпосередньо визначає швидкість накопичення напрацювання та частоту виникнення відмов. За умов високих середньодобових пробігів і несприятливих кліматичних факторів (низькі температури, підвищена вологість, погіршення дорожніх умов) спостерігається суттєве зростання потоку відмов. Сезонні коливання призводять до пікових навантажень на ВТБ, особливо у зимовий та перехідні періоди року.

Зміна інтенсивності експлуатації також впливає на структуру відмов: у зимовий період зростає кількість відмов систем пуску, електрообладнання та ходової частини, у літній – систем охолодження та гумотехнічних елементів. Така нерівномірність ускладнює планування ремонтних робіт та потребує адаптації виробничих потужностей підприємства, [4,5].

Потік відмов визначає навантаження на основні елементи ВТБ: кількість і спеціалізацію постів поточного ремонту, чисельність ремонтного персоналу, площі виробничих приміщень та обсяг складських запасів. Зростання інтенсивності відмов призводить до збільшення трудомісткості ремонтних робіт, подовження часу простою автомобілів у ремонті та зниження коефіцієнта технічної готовності парку.

За статистичними даними, підвищення потоку відмов на 10–15 % може зумовити необхідність збільшення кількості постів поточного ремонту на 8–12 % та відповідного коригування чисельності персоналу. Недостатня пропускна спроможність ВТБ спричиняє утворення черг на ремонт, що негативно впливає на регулярність перевезень і фінансові результати підприємства, [6].

Крім того, потік відмов формує вимоги до системи матеріально-технічного забезпечення. Нерівномірне надходження автомобілів у ремонт потребує створення оптимальних запасів запасних частин, що мають бути узгоджені з реальними закономірностями виникнення відмов. У цьому контексті доцільним є застосування підходів, заснованих на аналізі вхідного потоку вимог, що дозволяє підвищити ефективність управління складом запасних частин

Зростання потоку відмов без урахування його сезонної та стохастичної природи призводить до підвищення експлуатаційних витрат, зумовлених простоєм автомобілів, перевитратами матеріалів і додатковими витратами на персонал. Існуючі нормативні методики технологічного розрахунку ВТБ переважно базуються на середніх значеннях напрацювання та не враховують варіацію потоку відмов у часі.

Удосконалення методів розрахунку параметрів ВТБ на основі моделей формування потоку відмов дозволяє забезпечити більш точну відповідність між потребами ремонту та можливостями підприємства. Це створює передумови для зменшення простоїв, підвищення технічної готовності рухомого складу та оптимізації витрат.

Висновки

Потік відмов автомобілів є визначальним фактором, що формує параметри виробничо-технічної бази автотранспортного підприємства. Його інтенсивність і структура залежать від напрацювання, умов та сезонності експлуатації, а також технічного стану рухомого складу. Ігнорування стохастичного

характеру потоку відмов призводить до неефективного використання виробничих ресурсів та зростання експлуатаційних витрат. Урахування закономірностей формування потоку відмов у процесі технологічного розрахунку ВТБ дозволяє підвищити ефективність роботи підприємства та забезпечити стабільну технічну готовність автомобільного парку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Герасимюк О. В. Визначення завантаженості пунктів технічного обслуговування та ремонту автомобільних транспортних засобів при нерівномірності потоку їх відмов // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. – 2009. – № 2. – С. 72–77.
2. Плахотник О. М. Реалізація методики підтримання автомобіля у працездатному стані під час експлуатації // Вісник Вінницького національного технічного університету. – 2010. – № 2. – С. 98–103.
3. Поляков А. П., Галущак Д. О. Дослідження потоку відмов систем автомобіля в процесі експлуатації // Автомобільний транспорт. – 2013. – Вип. 32. – С. 85–91.
4. Хаврук В. О. Вплив техніко-експлуатаційних властивостей вантажних автомобілів на показники ефективності експлуатації // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. – 2021. – № 1(16). – С. 142–148.
5. Бажинова Т. О., Кулик В. П. Теоретичні основи оцінювання якості автомобіля з позицій надійності // Автомобільний транспорт. – 2016. – Вип. 39. – С. 54–60.
6. Лівіцький О. М. Підвищення надійності автотракторної техніки елементно-модульною системою технічного обслуговування і ремонту : дис. … канд. техн. наук : 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту / Лівіцький Олександр Миколайович ; Кропивницький національний технічний університет. – Кропивницький, 2021. – 206 с.

Антонюк Олег Павлович – канд. техн. наук, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: antonuk@vntu.edu.ua

Кононов Віталій Андрійович – магістрант групи 1АТ-24м, Факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ATMVNTU@gmail.com

Antonyuk Oleg Pavlovich – PhD (Eng.), associate professor of the Department of Automobiles and Transport Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: antonuk@vntu.edu.ua

Kononov Vitaly Andriyovych – magistrate group 1AT-24м, Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia e-mail: ATMVNTU@gmail.com

UDK 629.463.001.63

O.Fomin [1]
O.Burlutskyi [2]
A. N. Fomina [3],
O. Y. Burlutskay [2]

FORMATION OF GRADIENT NANOSTRUCTURES ON THE SURFACE OF PARTS BY SHOT BLASTING

[1] National Transport University
[2] National Technical University 'Kharkiv Polytechnic Institute'
[3] Priazovskyi State Technical University,

Abstract *The article presents the results of experimental studies of the impact of long-term operation (over 20 years) on the load-bearing capacity of freight cars. It has been established that the degradation of 09G2S steel manifests itself in a critical decrease in impact toughness (to 7–40 J/cm² at -40°C) while maintaining standard strength indicators.A finite element model has been developed and verified by field tests with an error of up to 10%. The need to adjust the standard reserve coefficients for wagons with an extended service life has been substantiated.*

Keywords**:** *transport technologies; repair; freight car; computer modeling; body frame; center sill; impact tests; material characteristics; residual service life; steel degradation***.**

Анотація *У статті представлено результати експериментальних досліджень впливу тривалої експлуатації (понад 20 років) на несівну здатність вантажних вагонів. Встановлено, що деградація сталі 09Г2С проявляється у критичному зниженні ударної в'язкості (до 7–40 Дж/см² при -40°С) при збереженні нормованих показників міцності. Розроблено скінченно-елементну модель, верифіковану натурними випробуваннями з похибкою до 10%. Обґрунтовано необхідність коригування нормативних коефіцієнтів запасу для вагонів з подовженим терміном служби.*

Ключові слова: *транспортні технології; ремонт; вантажний вагон; комп'ютерне моделювання; рама кузова; центральна балка; випробування на удар; характеристики матеріалів; залишковий термін експлуатації; деградація сталі*

Introduction

The current state of the freight car fleet is characterized by a critical level of wear and tear, which threatens the safety of transportation. The main problem is the lack of accurate methods for assessing the technical condition of load-bearing systems that would take into account the physicochemical degradation of the metal. During long-term operation, frame and body materials are exposed to corrosion, fatigue and cyclic temperature changes. This leads to a change in the yield strength, plasticity and toughness of steel, which is not taken into account in the passport characteristics of the car.

Research results

The calculation was carried out using the finite element method. The finite element model of the supporting structure of the gondola is shown.

Fig.1 Cross-section layout and location strain gauges on gondola elements

Based on the analysis of the maximum stresses in the transverse beams of the gondola frame, the following conclusions can be drawn:

- In the range from 0.4 to 0.8 MNThe highest stresses occur in the end beams — 59.3 MPa (loaded), in the pivot beams — 63.6 MPa (loaded), in the fourth transverse beam — 84.7 MPa (loaded).
- In the range from 1.2 to 1.6 MNThe highest stresses occur in the end beams — 115.6 MPa (loaded), in the pivot beams — 115.9 MPa (loaded), in the fourth transverse beam — 153.9 MPa (empty).
- In the range from 0 to 0.4 MNThe highest stresses occur in the end beams — 31.3 MPa (loaded), in the pivot beams — 36.9 MPa (loaded), in the fourth transverse beam — 54.2 MPa (loaded).

As the impact force increases, the stresses in the crossbeams increase more in the empty mode than in the loaded car. The maximum stresses in the collision in the empty state occur in the fourth and third crossbeams, and in the loaded mode - in the third and second crossbeams.

In the range from 0.8 to 1.2 MNThe highest stresses occur in the end beams — 88.1 MPa (loaded), in the pivot beams — 89.5 MPa (loaded), in the second transverse beam — 116.9 MPa (loaded).

In order to determine the strength of the structure when struck with a force of 3.5 MN, the test was carried out during daylight hours. On two parallel tracks specially prepared for the experiment, 29 strain gauges were installed to record deformations at control points. The sensor layout is shown in Figures 2

Fig. 2– Installation locations of strain gauges on the supporting elements of the experimental gondola [3]

To compare the results obtained from the geometric model with the results of experimental tests, control points were selected in the areas that underwent improvement. Their numbers corresponded to the arrangement of strain gauges on the connecting beam (Equivalent stresses for design modes I and III are given in Table 1.

Table 1 - Comparative analysis of equivalent stresses in a transverse beam [4]

Point	Stress during calculation, MPa	Test stress, MPa	Difference, %
17	44.3	39.9	9,258
23	50.7	45.6	9.8959
24	54.9	49.4	10,002
26	44.3	39.9	9,869
29	50.7	45.6	9,268

Conclusions

Studies confirm that after 25 years of service, steel plasticity drops by 15–20%, increasing the risk of brittle failure. Corrosive and fatigue processes act together, especially in pivot beams with high stress concentration. For wagons over 20 years old, more frequent flaw detection is advised.

After 30 years, the endurance limit of 09G2S steel decreases by 10–15%, and impact toughness at subzero temperatures halves. The degradation models are reliable (error ≤8%). Field tests validate the findings, which have been well received by industry experts.

REFERENCE

1. Порядок проведення комплексу діагностичних, ремонтних та реєстраційних операцій, спрямованих на продовження строку експлуатації вантажних вагонів (крім вантажних вагонів підприємств технологічного залізничного транспорту, що призначені для переміщення вантажів у виробничих цілях в межах території таких підприємств), установленого виробником, затверджено наказом Міністерства інфраструктури України від 30 листопада 2021 року № 647, *зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2021 року за № 1677/37299*. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1677-21#Text

2. Fomin O.V., Burlutskyi O.V., Kulbovskyi I.I., Veremeienko L.A.,(2025) Modelling and prevention of corrosion in load-bearing elements of freight cars, *Municipal economy of cities. Series: technical sciences and architecture*, Volume № 3 Issue (191), P.597-605. DOI: https://doi.org/10.33042/2522-1809-2025-3-191-597-605

3.Фомін О.В., Прокопенко П. М., Бурлуцький О.В., Фоміна А.М. Контрольні випробування вантажного вагона з метою оцінки залишкового ресурсу несучих конструкцій, «*Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки*». Том 30 (69) № 3, **2019**, С. 177-182. : https://doi.org/10.32838/2663%2D5941/2019.3%2D2/31

4. O.V. Fomin , O.V. Burlutskyi , A. N. Fomina , O. Y. Burlutskay ,(2026) Experimental studies of non-weighing systems of freight cars taking into account the degradation of material properties after long-term operation0 *Municipal Services in Cities. Series: Information Technology and Engineering*, Volume № 8 Issue (196), P.597-605

Fomin Oleksii Victorovych. —Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Railway Cars and Structures, Kyiv Institute of Railway Transport,National Transport University , fominaleksejviktorovic@gmail.com

Burlutskyi Oleksii Victorovych —PhD (Engineering), Associate Professor, Department of Computer Modelling and Integrated Pressure Treatment Technologies, National Technical University 'Kharkiv Polytechnic Institute', Oleksij.Burlutskyi@khpi.edu.ua

Fomina Anna Nikolaevna —PhD, Senior Lecturer, Department of Automotive Transport. Priazovsky State Technical University, fomina_a_n@pstu.edu

Burlutska Oksana Yurievna — 2nd (master's) level student. National Technical University 'Kharkiv Polytechnic Institute' Oksana.Burlutska@mit.khpi.edu.ua

Фомін Олексій Вікторович — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри вагонів та споруд залізничного транспорту Київського інституту залізничного транспорту Національного транспортного університету, fominaleksejviktorovic@gmail.com

Бурлуцький Олексій Вікторович — кандидат технічних наук, доцент кафедри комп'ютерного моделювання та інтегрованих технологій обробки тиском, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Oleksij.Burlutskyi@khpi.edu.ua

Фоміна Анна Миколаївна — кандидат технічних наук, старший викладач кафедри автомобільного транспорту. Пріазовський державний технічний університет, fomina_a_n@pstu.edu

Бурлуцька Оксана Юріївна — студентка 2-го (магістерського) рівня. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Oksana.Burlutska@mit.khpi.edu.ua

УДК 656.025

В. П. Кужель
П. Ю. Тодорашко

КОМП'ЮТЕРНА ДІАГНОСТИКА АВТОМОБІЛЯ: СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено сучасні методи комп'ютерної діагностики автомобілів, визначено її роль у забезпеченні технічної справності транспортних засобів. Проаналізовано основні типи діагностичного обладнання, протоколи передачі даних та програмне забезпечення. Розглянуто типові несправності, що виявляються за допомогою комп'ютерної діагностики, та запропоновано шляхи підвищення ефективності цього процесу. Впровадження розглянутих підходів дозволяє скоротити час пошуку несправностей, підвищити точність ремонту та загальну надійність автомобіля.

Ключові слова: комп'ютерна діагностика, електронний блок керування, сканер, OBD-II.

Abstract

This study focuses on modern methods of computer diagnostics for vehicles and examines their role in ensuring the technical serviceability of these vehicles. It analyzes the main types of diagnostic equipment, data transfer protocols, and software used in the process. Typical malfunctions that can be detected through computer diagnostics are discussed, along with proposed methods to enhance the efficiency of this diagnostic process. The implementation of these approaches can reduce the time required for fault finding, improve the accuracy of repairs, and increase the overall reliability of the vehicle.

Keywords: computer diagnostics, electronic control unit, scanner, OBD-II.

Вступ

Зазначимо, що сучасний автомобіль являє собою складний комплекс електронних систем та механічних вузлів, керування якими здійснюється за допомогою спеціалізованих мікроконтролерів. Інтеграція електроніки в усі аспекти функціонування автомобіля, від роботи двигуна до систем безпеки та комфорту, зумовила необхідність розвитку нових підходів до його обслуговування. Традиційні методи пошуку несправностей, що базуються на візуальному огляді та досвіді механіка, часто є недостатньо ефективними для виявлення прихованих помилок та збоїв у роботі електроніки. Саме тому комп'ютерна діагностика стала невід'ємною частиною сучасного автосервісу, дозволяючи отримати точні дані про стан усіх систем автомобіля [1-2].

Результати дослідження

В основі комп'ютерної діагностики лежить процес зчитування та аналізу інформації з електронних блоків керування (ЕБК) автомобіля. ЕБК є бортовими комп'ютерами, які в режимі реального часу отримують сигнали від численних датчиків, обробляють їх згідно з закладеними алгоритмами та керують виконавчими механізмами. Сучасний автомобіль може мати десятки таких блоків, кожен з яких відповідає за певну систему: керування двигуном, автоматичну коробку передач, антиблокувальну систему гальм (ABS), системи пасивної безпеки (Airbag), клімат-контроль та багато іншого. Для уніфікації доступу до даних усіх цих блоків було розроблено стандарти, найпоширенішим з яких є OBD-II (On-Board Diagnostics) (рис. 1). Даний стандарт визначає діагностичний роз'єм, набір сигналів та протоколи передачі даних, що дозволяє підключати діагностичне обладнання до автомобілів різних марок [3-4].

Зчитування інформації відбувається через спеціалізований діагностичний роз'єм, розташування якого зазвичай регламентоване та знаходиться в зоні досяжності водія, найчастіше під панеллю приладів.

Для комунікації з ЕБК використовується діагностичне обладнання, яке умовно можна поділити на дві великі категорії: автономні сканери та програмно-апаратні комплекси на базі персонального комп'ютера. Автономні сканери є портативними пристроями з власним дисплеєм та програмним забезпеченням, зручними для експрес-перевірки.



Рисунок 1 – Розташування діагностичного роз'єму OBD-II в салоні автомобіля (на прикладі легкового автомобіля)

Більш потужними та гнучкими є програмно-апаратні комплекси, які складаються з адаптера для підключення до автомобіля та ноутбука зі спеціалізованим програмним забезпеченням. Таке програмне забезпечення (ПЗ) дозволяє не лише зчитувати коди помилок, але й переглядати потоки даних у реальному часі, проводити активацію виконавчих механізмів, виконувати адаптацію блоків та оновлювати їх прошивки. Складність сучасних діагностичних комплексів зростає з кожним роком, оскільки автовиробники впроваджують нові протоколи шин передачі даних, такі як CAN, LIN, FlexRay та MOST, кожен з яких має свої особливості та вимагає відповідних знань для аналізу.

Процес діагностики починається зі встановлення з'єднання між сканером та автомобілем. Після ідентифікації ЕБК діагност має змогу переглянути інформацію про помилки, які система самодіагностики зафіксувала та зберегла у своїй пам'яті. Кожна така помилка має унікальний код, що дозволяє звузити коло пошуку до певного датчика, ланцюга або компонента. Однак, як показує практика, сам по собі код помилки не завжди є вироком. Часто він лише вказує на симптом, а не на першопричину. Тому наступним і найважливішим етапом є аналіз потоків даних у реальному часі.

Цей функціонал дозволяє спостерігати за показами датчиків, порівнювати їх з еталонними значеннями та відстежувати логіку роботи блоку керування. Наприклад, заміна датчика кисню, на який вказує помилка, не вирішить проблему, якщо причиною її виникнення є негерметичність впускного колектора або несправність форсунки. Саме аналіз Live Data дозволяє побачити цю взаємозалежність.

Комп'ютерна діагностика є незамінною при виявленні несправностей у сучасних системах автоматичного регулювання. Розглянемо принципову схему керування автомобільними системами, яка демонструє взаємодію основних компонентів (рис. 2) [5-7].

Рисунок 2 – Узагальнена схема взаємодії компонентів системи керування автомобілем

Блок керування отримує сигнали від датчиків, обробляє їх згідно з програмою та формує керуючі сигнали для виконавчих механізмів. Діагностичний інтерфейс дозволяє втручатися в цей процес ззовні з метою контролю та аналізу. Своєчасне виявлення відхилень у показах датчиків дозволяє запобігти неправильній роботі механізмів, що, своєю чергою, забезпечує стабільну роботу двигуна, його паливну економічність та екологічність. Наприклад, некоректні покази датчика масової витрати повітря призведуть до неправильного розрахунку кількості палива, що призведе до втрати потужності або підвищеної витрати палива [6-7].

Окрім двигуна, комп'ютерна діагностика відіграє ключову роль в обслуговуванні трансмісії, зокрема автоматичних коробок перемикання передач. Сучасна АКПП керується власним ЕБК, який контролює тиск мастила, швидкість обертання валів та температуру. Зчитування даних з цього блоку дозволяє виявити проблеми з гідроблоком, соленоїдами або датчиками ще до того, як вони призведуть до механічних руйнувань. Діагностика систем безпеки, таких як ABS або ESP, дозволяє перевірити працездатність датчиків швидкості коліс та блоку гідравліки, що безпосередньо впливає на безпеку руху.

Висновки. Комп'ютерна діагностика є фундаментальним інструментом сучасного автомобільного сервісу, який забезпечує глибоке розуміння технічного стану транспортного засобу. Вона дозволяє не просто констатувати факт наявності несправності, а проводити поглиблений аналіз роботи електронних систем, виявляти причинно-наслідкові зв'язки та прогнозувати потенційні відмови. Використання професійного обладнання та методик аналізу даних дозволяє значно скоротити час діагностики, уникнути помилок під час заміни компонентів та забезпечити високу якість ремонту. Особливу увагу слід приділяти не лише зчитуванню кодів помилок, але й комплексному аналізу потоків даних у русі автомобіля для виявлення динамічних несправностей.

Подальші дослідження в цій галузі мають бути спрямовані на розвиток методів віддаленої діагностики (телеметрії), що дозволить контролювати стан автомобіля в реальному часі під час експлуатації. Також перспективним напрямком є впровадження систем штучного інтелекту для автоматичного аналізу діагностичних даних, що допоможе виявляти складні закономірності та прогнозувати відмови з високою точністю. Важливим завданням залишається уніфікація діагностичних протоколів та розробка стандартів, які б спростили доступ до даних автомобілів різних виробників, зберігаючи при цьому високий рівень інформаційної безпеки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

[1] Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту: Наказ Міністерства транспорту України від 30.03.1998 № 102. – Київ, 1998. – 16 с. – (Нормативний документ Міністерства транспорту України).

[2] Що таке OBDII? Історія бортової діагностики – режим доступу до ресурсу: https://kvintoplus.com.ua/blog/obd2 (25.02.2026) – Назва з екрана.

[3] Мигаль В. Д. Інтелектуальні системи в технічній експлуатації автомобілів: монографія / В. Д. Мигаль. Х.: Майдан, 2018. 262 с.

[4] Information Systems for Vehicles Technical Condition Monitoring / Volodymyr Volkov, Igor Gritsuk, Igor Taran, Tetiana Volkova, Volodymyr Kuzhel, Andriy Semenov & Oleksandr Voznyak // Technical University of Catalonia, Barcelona, Spain: Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, Published 2024, Volume 195, Pages 61-96. ISSN 2367-4512, E-ISSN 2367-4520. Режим доступу: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-54012-7. Collective monograph indexed in Scopus

[5] Volkov, V., Volkova, T., Kuzhel, V., Kyrytsya, I., Vishtak, I. (2025). Intelligent Manufacturing Systems for Controlling the Technical Condition of Vehicles in the Life Cycle. In: Ivanov, V., Silva, F.J.G., Trojanowska, J., Pinto, A.M.G. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing VIII. DSMIE 2025. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-95211-1_21

[6] Павленко В.М., Кужель В.П., Мануйлов В.М. Case-системи для розробки мультиагентної системи (мас) в системі діагностування та технічного обслуговування автомобілів / Вісник машинобудування та транспорту 1(13) 2021 – С. 87-93 – Вінниця, DOI: https://doi.org/10.31649/2413-4503-2021-13-1-87-93.

[7] Павленко В.М. Кужель В.П., Хорін М.Є. Сутність автомобільної діагностики при впровадженні експертних систем / Вісник машинобудування та транспорту №2(12), 2020 – С. 85-92 – Вінниця. DOI: https://doi.org/10.31649/2413-4503-2020-12-2-85-92.

Кужель Володимир Петрович – к.т.н., доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту факультету машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет. e-mail: kuzhel2017@gmail.com, kuzhel_v@vntu.edu.ua

Тодорашко Петро Юрійович – здобувач групи 1АТ - 25 м, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет.

Kuzhel Volodymyr - Ph.D., associate professor of automobiles and transportation management department Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnitsia National Technical University, Vinnitsia, e-mail: kuzhel2017@gmail.com, kuzhel_v@vntu.edu.ua

Todorashko Petro - student of group 1AT - 25m, Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnitsia National Technical University, Vinnitsia.

УДК 613.6:331.101.1

М. С. Швець
І. В. Віштак

ВПЛИВ УМОВ ПРАЦІ НА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[1] Вінницький національний технічний університет;

Анотація

Проаналізовано вплив умов праці на здоров'я та працездатність працівників підприємства. Розглянуто ключові виробничі фактори, такі як мікроклімат, рівень шуму, освітлення, вібрації та інтенсивність трудового процесу, які безпосередньо впливають на ефективність роботи та самопочуття персоналу. Акцентовано увагу на важливості впровадження заходів, спрямованих на покращення умов праці та дотримання санітарно-гігієнічних норм, задля збереження здоров'я працівників і підвищення їхньої працездатності.

Ключові слова: умови праці, здоров'я працівників, працездатність, виробничі фактори, охорона праці, ефективність роботи.

Abstract

The impact of working conditions on the health and performance of employees of the enterprise is analyzed. Key production factors, such as microclimate, noise level, lighting, vibrations and intensity of the labor process, which directly affect the efficiency of work and the well-being of personnel, are considered. Attention is focused on the importance of implementing measures aimed at improving working conditions and compliance with sanitary and hygienic standards in order to preserve the health of employees and increase their performance.

Keywords: working conditions, employee health, performance, production factors, labor protection, work efficiency.

Вступ

Виконання будь-якої роботи протягом тривалого часу супроводжується розвитком втоми організму, що проявляється у зниженні працездатності людини. Поряд із фізичним і розумовим навантаженням значний вплив на цей процес мають умови виробничого середовища, в яких здійснюється трудова діяльність [1].

Умови праці – це сукупність факторів виробничого середовища, які впливають на функціональний стан організму, здоров'я та працездатність працівників. Вони визначаються технологічними процесами, обладнанням, організацією робочого місця та мікрокліматичними параметрами виробничих приміщень [2].

Доведено, що несприятливі умови праці призводять до підвищеної втомлюваності, зниження продуктивності, зростання травматизму та професійної захворюваності [3]. У сучасних умовах підвищення ефективності виробництва безпосередньо пов'язане з оптимізацією виробничого середовища та забезпеченням безпечних умов праці.

Метою роботи є аналіз впливу умов праці на працездатність працівників та визначення шляхів її підвищення.

Результати дослідження

До основних факторів, що впливають на працездатність працівників, належать мікроклімат виробничого середовища, рівень шуму, освітлення та інтенсивність праці.

Мікроклімат (температура, вологість, швидкість руху повітря) суттєво впливає на тепловий стан організму людини. Відхилення цих параметрів від нормативних значень викликає порушення терморегуляції, що призводить до швидкої втоми та зниження продуктивності праці [1, 4]. Зокрема, підвищені температури спричиняють тепловий стрес, а знижені – переохолодження організму.

Рівень шуму є одним із найпоширеніших шкідливих факторів виробничого середовища. Тривалий вплив шуму негативно впливає на центральну нервову систему, знижує концентрацію уваги та може спричиняти професійні захворювання [3, 5].

Освітлення робочих місць визначає точність і якість виконання виробничих операцій. Недостатнє або надмірне освітлення викликає зорову втому, знижує працездатність і підвищує ймовірність помилок [2].

Інтенсивність праці характеризує ступінь фізичного та психоемоційного навантаження. Надмірна інтенсивність праці призводить до перевтоми, зниження ефективності діяльності та зростання ризику травматизму [3].

Відповідно до санітарних норм і стандартів, дотримання оптимальних параметрів виробничого середовища сприяє підвищенню ефективності праці, зменшенню рівня захворюваності та покращенню загального стану працівників [1, 2].

Комплекс заходів щодо покращення умов праці включає:

- впровадження ефективних систем вентиляції та кондиціювання;
- зниження рівня шуму шляхом використання шумопоглинаючих матеріалів;
- забезпечення нормативного освітлення робочих місць;
- раціоналізацію режимів праці та відпочинку.

Висновки

Встановлено, що умови праці є одним із ключових факторів, що визначають рівень працездатності працівників. Відхилення параметрів виробничого середовища від нормативних значень призводить до зниження продуктивності праці та негативно впливає на здоров'я персоналу.

Обґрунтовано необхідність комплексного підходу до оптимізації умов праці, що включає нормалізацію мікроклімату, зниження рівня шуму та забезпечення раціонального освітлення. Реалізація цих заходів сприяє підвищенню ефективності трудової діяльності та збереженню здоров'я працівників.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ДСН 3.3.6.042-99. Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. Київ : МОЗ України, 1999. Режим доступу: https://dnaop.com/html/34094/doc-%D0%94%D0%A1%D0%9D_3.3.6.042-99
2. ISO/CIE 8995-1:2025. Lighting of work places — Part 1: Indoor. Geneva : International Organization for Standardization, 2025. Режим доступу: https://www.iso.org/standard/76342.html
3. International Labour Organization. Workplace stress: a collective challenge. Geneva : ILO, 2016. Режим доступу: https://www.ilo.org/resource/news/workplace-stress-collective-challenge
4. Parsons K. Human thermal environments: the effects of hot, moderate, and cold environments on human health, comfort and performance. 3rd ed. Boca Raton : CRC Press, 2014. 560 p. DOI: https://doi.org/10.1201/b16750
5. World Health Organization. Occupational health: stress at the workplace. Geneva : WHO, 2020. Режим доступу: https://who-dev5.prgsdev.com/m/news-room/questions-and-answers/item/ccupational-health-stress-at-the-workplace

Швець Марія Сергіївна – студентка групи ЕК-23б, факультет менеджменту та інформаційної системи, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: massha.shvc@gmail.com

Науковий керівник: Віштак Інна Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет; м Вінниця; e-mail: vishtakiv@vntu.edu.ua

Shvets Mariia S. – Faculty of Management and Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: massha.shvc@gmail.com

Scientific supervisor: Vishtak Inna V. – Associate Professor Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Life Safety and Safety Pedagogy, Vinnytsia National Technical University; Vinnytsia; e-mail: vishtakiv@vntu.edu.ua

УДК 664.7:681.5

В. А. Коржовський
І. С. Голубович
О. С. Голубович
О. В. Піонткевич

АВТОМАТИЗОВАНІ ЛІНІЇ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ГОРІХІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проведено дослідження автоматизованих ліній для переробки горіхів в умовах цифровізації агропромислового виробництва. Розкрито функціональну структуру виробничих комплексів, що охоплюють операції калібрування, лущення, сепарації та фасування. Висвітлено досвід використання оптичних сортувальників на базі машинного зору, систем керування на програмованих логічних контролерах та технологій промислового інтернету речей. Обґрунтовано техніко-економічні переваги автоматизованої переробки волоського горіха порівняно з ручною працею.

Ключові слова: автоматизована лінія, переробка горіхів, програмований логічний контролер, Industry 4.0.

Abstract

A study of automated lines for processing nuts in the context of digitalization of agro-industrial production was conducted. The functional structure of production complexes covering calibration, peeling, separation and packaging operations was revealed. The experience of using optical sorters based on machine vision, control systems based on programmable logic controllers and industrial Internet of Things technologies was highlighted. The technical and economic advantages of automated walnut processing compared to manual labor were substantiated.

Keywords: automated line, nut processing, programmable logic controller, Industry 4.0.

Вступ

Горіхопереробка в Україні переживає активне технологічне переоснащення. Брак робочої сили та зростання вартості ручної праці спонукають переробників інвестувати у високотехнологічне обладнання [1, 2, 3]. Волоський горіх є однією з найбільших товарних культур для вітчизняного агросектору: Україна входить до числа провідних світових експортерів ядра горіхів. Проте значна частка переробних підприємств досі використовує ручну або напівавтоматичну працю, що знижує конкурентоспроможність на міжнародних ринках.

Автоматизована лінія для переробки горіхів – це інтегрована виробнича система, що забезпечує повний технологічний цикл від надходження сировини до фасованого готового продукту [4, 5, 6]. До складу таких ліній входять (рисунок 1): калібратор цілих горіхів, горіхокол, сепаратор ядра від шкаралупи, оптичний сортувальник і пакувальний автомат [7, 8, 9]. Метою роботи є аналіз сучасного стану та перспектив розвитку автоматизованих ліній для переробки горіхів, а також оцінка ефективності їх ключових підсистем.

Результати дослідження

Сучасна автоматизована лінія переробки горіхів являє собою послідовність технологічних модулів, кожен з яких виконує чітко визначену операцію. Перший модуль – це калібратор, який розподіляє вхідну сировину за розмірними фракціями за допомогою барабанних або вібраційних сит. Це дозволяє налаштувати наступний модуль (горіхокол) на оптимальний зазор між робочими органами, відповідно, до розміру горіха. Дослідження пневматично-ударного комбінованого механізму лущення показали, що при тиску фіксації 0,6 МПа та куті повороту притискної голівки 100° досягається вихід цілих та половинних ядер понад 82%, а загальна продуктивність лущення становить 91,04% [10, 11].

Ключовим елементом сучасних переробних ліній є оптичний сортувальник (фотосепаратор). Він забезпечує розподіл ядра за кольором, видалення шкаралупних залишків та бракованих ядер із використанням лазерних або CCD-камер і пневматичних відсікачів [12]. Застосування машинного зору та алгоритмів глибокого навчання в системах контролю якості харчових продуктів дозволяє досягти точності класифікації до 95-98% [13]. Системи комп’ютерного зору здатні одночасно оцінювати

розмір, форму, колір та наявність дефектів, що є суттєво ефективнішим за суб'єктивний ручний контроль.

Рис. 1. Структурна схема автоматизованої лінії переробки горіхів

Управління всіма модулями лінії здійснюється через програмований логічний контролер [14]. У режимі реального часу програмований логічний контролер зчитує сигнали з давачів (положення, швидкості, тиску, наявності об'єктів) та керує виконавчими механізмами відповідно до заданого алгоритму [15]. Застосування програмованого логічного контролера дозволяє мінімізувати людські помилки, забезпечити повторюваність технологічного процесу та реалізувати гнучке переналагодження автоматизованих ліній при зміні сорту чи розміру горіхів. Сучасні переробні підприємства оснащують автоматизовані лінії засобами промислового інтернету речей (IIoT) для дистанційного моніторингу, прогностичного технічного обслуговування та збору виробничих даних в рамках концепції Industry 4.0. Автоматизовані лінії дозволяють замінити операторів ручного перебирання та забезпечити стабільну якість ядра для виходу на вимогливі експортні ринки.

Висновок

Автоматизовані лінії для переробки горіхів є ключовою технологією підвищення конкурентоспроможності горіхопереробних підприємств. Інтеграція модулів калібрування, лущення, оптичного сортування та пакування в єдину систему програмовану логічним контролером забезпечує продуктивність понад 200 кг/год та суттєво знижує частку ручної праці. Впровадження машинного зору та промислових інтернет речей відкриває перспективи для предиктивного обслуговування обладнання і подальшого підвищення якості готової продукції. Розроблені рішення рекомендовано для впровадження на підприємствах агропромислового комплексу в рамках програм цифрової трансформації виробництва.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Дефіцит кадрів змушує горіховий бізнес в Україні автоматизуватися. SEEDS, 2026. URL: https://www.seeds.org.ua/deficit-kadriv-zmushuye-gorixovij-biznes-v-ukraini-avtomatizuvatisya/ (Дата звернення 20.03.2026)

2. Технологічні лінії для переробки горіхів. TechHorticulture. URL: https://techhorticulture.com/tekhnolohichni-lini-dlya-pererobky-horikhiv/ (Дата звернення 20.03.2026)

3. Горіхокол промисловий – що є лінія для переробки. ІНКУБ. URL: https://incub.com.ua/orehokoly/promishlennie-linii-dlja-pererabotki-greckogo-oreha/ (Дата звернення 20.03.2026)

4. Hussain S. Z., Ammatullah B., Kanojia V. et al. Design and development of technology for walnut cracking. J Food Sci Technol, 2018. Vol. 55. P. 4973-4983. https://doi.org/10.1007/s13197-018-3435-0

5. Технологічні рішення для переробки горіхів від компанії «Оріент Вей». URL: https://orientway.com.ua/news/helpful-information/tehnologichni-rishennya-dlya-pererobki-gorihiv (Дата звернення 20.03.2026)

6. Xiao Z., Wang J., Han L., Guo S., Cui Q. Application of Machine Vision System in Food Detection. Frontiers in Nutrition, 2022. Vol. 9. 7 p. https://doi.org/10.3389/fnut.2022.888245
7. Han B., Su G., Zeng Y. et al. FDEM investigation on the crack propagation characteristics of walnut shell under multi-contact loadings. Frontiers in Materials, 2023. Vol. 10. 14 p. https://doi.org/10.3389/fmats.2023.1293683
8. Zhou R., Zahid A., Majeed Y. et al. Advancement in artificial intelligence for on-farm fruit sorting and transportation. Frontiers in Plant Science, 2023. Vol. 14. 11 p. https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1082860
9. Hassoun A., Jagtap S., Garcia-Garcia G. et al. Food quality 4.0: From traditional approaches to digitalized automated analysis. Journal of Food Engineering, 2023. Vol. 337. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2022.111216
10. Wang Z., Sun Q., Zhang B. Design and evaluation of pneumatic impact-twisting combined walnut shell-breaking mechanism. Journal of Food Process Engineering, 2022. Vol. 45. https://doi.org/10.1111/jfpe.14553
11. Hasnan N. Z. N., Yusoff Y. M., Lim S. A. H., Kamarudin K. Potential of industrial internet of things (IIoT) to improve inefficiencies in food manufacturing. AIP Conf. Proc. 2907, 2023. https://doi.org/10.1063/5.0171393
12. Lee I. H., Ma L. Integrating machine learning, optical sensors, and robotics for advanced food quality assessment and food processing. Food Innovation and Advances, 2025. Vol. 4(1). P. 65-72. https://doi.org/10.48130/fia-0025-0007
13. Olorunfemi B. O., Nwulu N. I., Adebo O. A., Kavadias K. A. Advancements in machine visions for fruit sorting and grading: A bibliometric analysis, systematic review, and future research directions. Journal of Agriculture and Food Research, 2024. No. 16, 101154. https://doi.org/10.1016/j.jafr.2024.101154
14. Лозінський Д. О., Піонткевич О. В., Сиротін О. А. Інноваційні підходи до підвищення енергоефективності електрогідравлічних систем. Наукові праці Вінницького національного технічного університету. 2025. Вип. 2. С. 1–8. https://doi.org/10.31649/2307-5376-2025-2-214-22124
15. Huimin L. Design and Implementation of the Automatic Sorting System Based on PLC. 2023 IEEE 3rd International Conference on Power, Electronics and Computer Applications (ICPECA), 2023. PP. 113–117. https://doi.org/10.1109/ICPECA56706.2023.10075963

Коржовський Володимир Анатолійович – студент групи 2ПМ–24б, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vova.korjovskiy@gmail.com
Голубович Ігор Сергійович – студент групи 2ПМ–24б, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: igor20150007@gmail.com
Голубович Олександр Сергійович – студент групи 2ПМ–24б, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: oleksandrgolubovic70@gmail.com
Науковий керівник:
Піонткевич Олег Володимирович – к-т техн. наук, доцент, доцент кафедри технологій та автоматизації машинобудування, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: piontkevych@vntu.edu.ua.

Korzhovskyi Volodymyr A. – student of the Department of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vova.korjovskiy@gmail.com
Holubovych Igor S. – student of the Department of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: igor20150007@gmail.com
Holubovych Oleksandr S. – student of the Department of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: oleksandrgolubovic70@gmail.com
Scientific supervisor:
Piontkevych Oleh V. – Candidate of Technical Sciences, Associate professor, Associate professor of the Department of Technology and Automation of Mechanical Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: piontkevych@vntu.edu.ua

УДК 621

Д. В. Качурівський
Б. Р. Шевчук
О. В. Піонткевич

ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТІВ-МАНІПУЛЯТОРІВ У ВИРОБНИЦТВІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто особливості застосування роботів-маніпуляторів у сучасному виробництві. Проаналізовано їх конструкцію, основні складові та принцип дії. Визначено ключові сфери використання роботів-маніпуляторів у різних галузях промисловості. Розглянуто переваги їх застосування. Проаналізовано ефективність використання сучасних технологій, таких як штучний інтелект і машинний зір, у роботизованих системах.

Ключові слова: робот-маніпулятор, автоматизація, виробництво, робототехніка.

Abstract

The paper examines the features of the use of robot manipulators in modern production. Their design, main components and principle of operation are analyzed. The key areas of use of robot manipulators in various industries are identified. The advantages of their application are considered. The effectiveness of the use of modern technologies, such as artificial intelligence and machine vision, in robotic systems is analyzed.

Keywords: robot manipulator, automation, production, robotics.

Вступ

Роботи-маніпулятори відіграють важливу роль у сучасному виробництві, забезпечуючи автоматизацію багатьох технологічних процесів [1, 2, 3]. Вони широко застосовуються у машинобудуванні, електронній та автомобільній промисловості для виконання операцій зварювання, складання, пакування та обробки деталей [4, 5, 6]. Використання роботів-маніпуляторів дозволяє значно підвищити продуктивність праці та стабільність якості продукції. Завдяки високій точності та швидкості роботи зменшується кількість помилок і вплив людського фактора [7, 8, 9]. У результаті підприємства отримують ефективніші та більш конкурентоспроможні виробничі процеси [10, 11, 12].

Результати дослідження

Роботи-маніпулятори є ефективним інструментом автоматизації виробничих процесів, що забезпечує виконання складних технологічних операцій із високою точністю та стабільністю. Їх конструкція включає механічну руку, приводи, сенсорні системи та програмне керування (рисунок 1), що дозволяє адаптувати їх до різних умов виробництва. Завдяки цьому роботи-маніпулятори виконують широкий діапазон завдань без необхідності значних змін у виробничій системі.

Аналізуючи сучасну літературу встановлено, що роботи-маніпулятори найбільш ефективно застосовуються при виконанні повторюваних і точних операцій, таких як зварювання, складання, фарбування, обробка матеріалів та пакування продукції [13, 14]. Їх використання дозволяє значно скоротити час виробничого циклу та підвищити загальну продуктивність підприємства. Крім того, автоматизація процесів сприяє зменшенню витрат на робочу силу та підвищенню економічної ефективності виробництва.

Важливою перевагою роботів-маніпуляторів є забезпечення стабільної якості продукції [15, 16], оскільки вони виконують операції з високою точністю та повторюваністю. Це дозволяє мінімізувати кількість дефектів та знизити втрати матеріалів. Також зменшується вплив людського фактора, що позитивно впливає на надійність і безперервність виробничого процесу.

Сучасний етап розвитку робототехніки тісно пов'язаний з інтеграцією систем штучного інтелекту та комп’ютерного зору, які значно розширюють функціональні можливості роботів-маніпуляторів. Використання спеціалізованих камер та алгоритмів комп’ютерного зору дозволяє роботам-маніпуляторам розпізнавати деталі, точно визначати їх просторову орієнтацію та виявляти дефекти

продукції в режимі реального часу. Зі свого боку, технології штучного інтелекту забезпечують адаптивне керування, оптимізацію траєкторій руху та здатність систем до самонавчання на основі накопичених масивів даних. Завдяки такій синергії роботи-маніпулятори здатні ефективно функціонувати в динамічних умовах, самостійно коригуючи свої дії при зміні параметрів середовища або під час виконання нетипових складальних операцій.



Рис. 1 – Базова конструкція промислового робота-маніпулятора

Окрім цього, роботи-маніпулятори можуть працювати в умовах, небезпечних для людини, зокрема при високих температурах, у середовищах із шкідливими речовинами або при виконанні важких фізичних операцій [17, 18]. Це значно підвищує рівень безпеки праці на підприємствах. Таким чином, впровадження роботів-маніпуляторів є доцільним напрямком розвитку сучасного виробництва, що забезпечує підвищення ефективності, якості та безпеки виробничих процесів [19, 20].

Висновок

В основу автоматизації сучасного виробництва покладено впровадження роботів-маніпуляторів. За рахунок високої швидкодії та точності роботів-маніпуляторів забезпечується підвищення продуктивності та ефективності технологічних процесів. До переваг впровадження роботів-маніпуляторів слід віднести забезпечення стабільної якості продукції та зменшення впливу людського фактора на виробничий процес. Використання штучного інтелекту та комп'ютерного зору в роботах-маніпуляторах забезпечує підвищує рівень автономності виробництва, роблячи його більш гнучким та ефективним. Роботи-маніпулятори підтримують необхідний рівень безпеки праці, виконуючи небезпечні або важкі завдання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Поліщук М.М., Ткач М.М. Робототехнічні системи та комплекси: мобільні роботи довільної орієнтації: підручник для студентів спеціальності «Інформаційні системи та технології». Електронні текстові дані (1 файл: 14,7 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. 301 с.

2. Цвіркун Л.І., Грулер Г. Робототехніка та мехатроніка: навч. посіб. / під заг. ред. Л.І. Цвіркуна ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. 3-тє вид., переробл. і доповн. Дніпро : НГУ, 2017. 224 с.

3. Піонткевич О.В. Про лазерний технологічний комплекс на машинобудівному підприємстві / О. В. Піонткевич, С. І. Сухоруков, О. В. Сердюк, В. М. Домославський // Вісник машинобудування та транспорту, 2022. № 16(2). С. 96-100. DOI: https://doi.org/10.31649/2413-4503-2022-16-2-96-100

4. Міщук Є., Міщук Д. Системи промислової автоматизації на основі IoT. Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. 2022. Вип. 96. С. 42–50. DOI: https://doi.org/10.32347/gbdmm2020.96.0501

5. Лозінський Д. О., Піонткевич О. В., Сиротін О. А., Кавецький О. І., Ян Л. Особливості застосування промислових роботів для виконання допоміжних операцій в машинобудуванні. Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції "Перспективи розвитку машинобудування та транспорту-2025", 03-05 червень 2025 : Збірник тез доповідей. Вінниця: ВНТУ. 2025. С. 3. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/prmt/pmrt2025/paper/view/25245

6. Павленко І.І., Мажара В.А. Роботизовані технологічні комплекси: Навчальний посібник. Кіровоград: КНТУ, 2010. 392с.

7. Голубєв Л. П. Дистанційне керування роботом-манипулятором [Електронний ресурс] / Л. П. Голубєв, Б. І. Чумак // Технології та дизайн. 2019. № 2 (31). 8 с. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2019_2_10.

8. Березюк О.В. Математичне моделювання динаміки гідроприводу робочих органів завантаження твердих побутових відходів у сміттєвози // Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2009. № 4. С. 81-86.

9. Здолбіцька Н.В., Костючко С.М., Ковальчук П.Є., Пащук В.Ю. Система керування роботом-маніпулятором. Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво, 2020. Вип. 40, С. 37-43.

10. Сухоруков С.І. Сучасні перспективи розвитку систем автоматизованого проектування технологічної оснастки / С.І. Сухоруков, О.В. Петров, Д.С. Осіпов // Вісник Хмельницького національного університету, 2011. №6. С. 156-159.

11. Березюк О.В. Науково-технічні основи проектування приводів робочих органів машин для збирання та первинної переробки твердих побутових відходів: автореф. дис. д-ра техн. наук. Хмельницький, 2021. 46 с.

12. Литвин О. В., Паньков С. Б. Роботизовані маніпулятори особливого призначення. Технічні науки та технології, 2020. Вип. 1 (19), С. 81-88. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5363-2020-1(19)-81-88

13. Guma T. N., Akporhuarho J. O. The Basics and Significance of Industrial Robots in Manufacturing: A Review. Nigeria Journal of Engineering Science Research (NIJESR), 2021. No. 4(3), P. 38-54.

14. Urrea C., Kern J. Recent advances and challenges in industrial robotics: A systematic review of technological trends and emerging applications. Processes, 2025. No.13(3), 832. DOI: https://doi.org/10.3390/pr13030832

15. Shah A. The Impact of Robotics on Manufacturing Efficiency and Productivity. Frontiers in Robotics and Automation, 2024. No. 1(1), P. 73-88.

16. Imoh I. E., Aniekan E. A Technical Survey on The Role of Robotics in Conventional Manufacturing Process: An Element of Industry 4.0. FUPRE Journal of Scientific & Industrial Research, 2024. No. 8(2). P. 172-192.

17. Chu C. H., Zhang Y. W., Zheng P., Ferrise F., Chang Q. Human–Robot Collaboration in Industry 5.0. Journal of Computing and Information Science in Engineering, 2025. No. 25(5), 050301. DOI: https://doi.org/10.1115/1.4068118

18. Bruzzone A. G., Massei M., Di Matteo R., Kutej L. Introducing intelligence and autonomy into industrial robots to address operations into dangerous area. In International Conference on Modelling and Simulation for Autonomous Systems, 2019. P. 433-444. Cham: Springer International Publishing. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-14984-0_32

19. Kumar M., Rana E. D. S. Robotic Automation Integration in Smart Manufacturing Performance Benefits, Quality Assurance Enhancement, and System-Level Challenges. JOURNAL OF ADVANCE AND FUTURE RESEARCH, 2026. No. 4(2), P. 967-1004.

20. Andrusevich A., Omarov S., Starodubcev N., Nevliudova V. Study of the influence of the modern robotisation level on the challenges and risks of the economic security of an industrial enterpriseg. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості, 2022. Вип. 3 (21), С. 70-79. DOI: https://doi.org/10.30837/ITSSI.2022.21.070

Качурівський Дмитро Віталійович – студент групи 1ПМ–24б, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: dvkachurivski@gmail.com.

Шевчук Богдан Романович – студент групи 1ПМ–24б, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kvshops2624@gmail.com.

Науковий керівник:

Піонткевич Олег Володимирович – к-т техн. наук, доцент кафедри технологій та автоматизації машинобудування, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: piontkevych@vntu.edu.ua.

Kachurivski Dmytro V. – student of the Department of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dvkachurivski@gmail.com.

Shevchuk Bohdan R. – student of the Department of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kvshops2624@gmail.com.

Scientific supervisor:

Piontkevych Oleh V. – Candidate of Technical Sciences, Associate professor of the Department of Technology and Automation of Mechanical Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: piontkevych@vntu.edu.ua

УДК 621

Б. Р. Шевчук
Д. В. Качурівський
О. В. Піонткевич

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В МАШИНОБУДУВАННІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проведено огляд сучасного стану та складено ієрархічну структуру автоматизації технологічних процесів у машинобудуванні. Розглянуто еволюцію виробничих систем від базового рівня машинного контролю до комплексної автоматизації в рамках концепції Індустрія 4.0. Висвітлено ключові переваги впровадження інноваційних рішень, зокрема алгоритмів штучного інтелекту та Digital Twins. Обґрунтовано необхідність поетапної модернізації та підготовки нових інженерних кадрів із гібридними навичками для успішної цифрової трансформації галузі.

Ключові слова: машинобудування, автоматизація, технологічний процес, інженер.

Abstract

The paper reviews the current state and develops a hierarchical structure for automation of technological processes in mechanical engineering. The evolution of production systems from the basic level of machine control to complex automation within the framework of the Industry 4.0 concept is considered. The key advantages of implementing innovative solutions, in particular artificial intelligence algorithms and Digital Twins, are highlighted. The need for phased modernization and training of new engineering personnel with hybrid skills for the successful digital transformation of the industry is substantiated.

Keywords: mechanical engineering, automation, technological process, engineer.

Вступ

Сучасне машинобудування перебуває на етапі глобальної трансформації, де автоматизація технологічних процесів є ключовим драйвером переходу до концепції Індустрії 4.0 та 5.0 [1]. Впровадження автоматизованих систем та інтелектуальних виробництв зумовлене необхідністю підвищення продуктивності, зниження операційних витрат та забезпечення стабільно високої якості продукції в умовах жорсткої глобальної конкуренції [2]. Проте масштабна автоматизація все ще стикається з низкою викликів, серед яких: висока початкова вартість впровадження, проблеми функціональної сумісності систем та гострий дефіцит висококваліфікованих інженерних кадрів [3].

Метою даної роботи є комплексний аналіз сучасного стану автоматизації технологічних процесів у машинобудуванні, а також визначення ефективних шляхів інтеграції новітніх інтелектуальних технологій у діючі виробничі лінії.

Результати дослідження

Сучасна автоматизація технологічних процесів у машинобудуванні реалізується на кількох ієрархічних рівнях. Кожен з етапів відрізняється масштабом інтеграції, застосовуваним обладнанням та спеціалізованим програмним забезпеченням у перетворенні традиційного заводу на повністю інтегроване інтелектуальне підприємство [4].

Ієрархія виглядає наступним чином (рисунок 1): рівень автоматизації окремих операцій та машинного контролю; рівень роботизованих комплексів; рівень комплексної автоматизації.

Рівень автоматизації окремих операцій та машинного контролю відповідає за безпосереднє виконання фізичних операцій та збір первинної інформації з робочої зони. Для цього використовуються мехатронні модулі [5, 6], які концептуально поєднують механічні виконавчі елементи, датчики та електронні системи керування в єдиній конструкції, CAD/CAM системи для проєктування та генерації G-кодів [7, 8, 9], а також мікропроцесорне програмне забезпечення реального часу для безпосереднього керування приводами [10]. До цього рівня належать верстати з числовим програмним керуванням, електрошпинделі, прецизійні направляючі, програмовані логічні контролери, промислові датчики, актуатори та сервоприводи.

Даний рівень забезпечує стабільність робочих циклів та дозволяє досягти надвисокої точності обробки матеріалів при різних типах виробництва. Практично повне усунення ручної праці на етапі безпосереднього формоутворення деталі; суттєве зниження відсотка браку за рахунок точних, повторюваних машинних алгоритмів. Але отримуємо обмежену гнучкість в межах усього виробництва через відсутність глобального бачення виробничого процесу поза межами одного робочого місця та залишається часткова залежність від оператора.

Рівень роботизованих комплексів ґрунтується на тому, що окремі машини об'єднуються у взаємопов'язані гнучкі виробничі системи та роботизовані комірки, які використовують промислові роботи-маніпулятори [11, 12], автоматизовані керовані візки, конвеєрні системи [13, 14] та модулі машинного зору для контролю якості [15, 16]. Для користування даним обладнанням нам необхідні системи керування робототехнікою, локальні SCADA-системи для диспетчеризації та синхронізації роботи кількох верстатів і роботів, людино-машинні інтерфейси.

Згаданий рівень значно підвищує пропускну здатність лінії, забезпечуючи безперервність фізичного потоку матеріалів, централізує збір даних з багатьох машин на єдиний пульт, має високу гнучкість систем, що дозволяє швидко та з мінімальними витратами переналагоджувати лінію під випуск нових типів деталей. Але значні стартові капітальні інвестиції та складність апаратно-програмної інтеграції різнорідного обладнання є явним недоліком та перешкоджає масовому використанню.



Рис. 1 – Ієрархія автоматизації технологічних процесів в машинобудуванні

Рівень комплексної автоматизації – це вищий щабель комплексної автоматизації на основі Індустрія 4.0, де фізичний процес повністю зливається з цифровими технологіями глобального управління, який використовує мережі промислового Інтернету речей, кіберфізичні системи, периферійні обчислювальні центри, хмарні сервери, системи управління виробничими процесами, ERP-системи для планування ресурсів, алгоритми штучного інтелекту для адаптивного керування та технологія Digital Twins [17, 18].

Індустрія 4.0 дозволяє здійснювати адаптивне керування режимами різання в реальному часі, віртуально симулювати виробничі процеси у цифровому середовищі та оптимізувати роботу реальної системи без ризику її зупинки [19, 20]. Використання технології] Digital Twins дає змогу прогнозувати знос вузлів ще до моменту їхньої фактичної поломки, що зводить до мінімуму непередбачувані простої обладнання. Але присутні такі недоліки як високі капіталовкладення, поява серйозних ризиків кібербезпеки, гостра потреба в новому класі фахівців з гібридними навичками на стику класичної інженерії та інформаційних технологій.

Висновок

Автоматизація технологічних процесів у сучасному машинобудуванні є складною ієрархічною системою, яка еволюціонує від базового машинного контролю до глобальної кіберфізичної інтеграції в рамках Індустрії 4.0. Поступовий перехід до роботизованих комплексів та комплексної автоматизації дозволяє суттєво підвищити гнучкість виробництва, забезпечити безперервність матеріального потоку і звести до мінімуму частку браку. Ключовим фактором ефективності на вищому рівні стає впровадження інновацій, таких як алгоритми штучного інтелекту та Digital Twins.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Зубкова А., Майгурова Д. Я., Місюня Р. Управління проєктами цифрової трансформації міжнародних підприємств: ключові відмінності Індустрії 4.0 та 5.0. Modeling the development of the economic systems, 2023. Вип. (2), С. 120-130.

2. Zhong R. Y., Xu X., Klotz E., Newman S. T. Intelligent Manufacturing in the Context of Industry 4.0: A Review. Engineering. 2017. Vol. 3, No. 5. P. 616–630. https://doi.org/10.1016/J.ENG.2017.05.015

3. Raj A., Dwivedi G., Sharma A., de Sousa Jabbour A. B. L. Barriers to the adoption of industry 4.0 technologies in the manufacturing sector: An inter-country comparative perspective. International Journal of Production Economics. 2020. Vol. 224. P. 107546. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.107546

4. Horváth D., Szabó R. Z. Driving forces and barriers of Industry 4.0: Do multinational and small and medium-sized companies have equal opportunities? Technological Forecasting and Social Change. 2019. Vol. 146. P. 119–132. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.05.021

5. Піонткевич О.В. Про лазерний технологічний комплекс на машинобудівному підприємстві / О. В. Піонткевич, С. І. Сухоруков, О. В. Сердюк, В. М. Домославський // Вісник машинобудування та транспорту, 2022. № 16(2). С. 96-100. DOI: https://doi.org/10.31649/2413-4503-2022-16-2-96-100

6. Березюк О. В., Савуляк В. І. Вплив характеристик тертя на динаміку гідроприводу вивантаження твердих побутових відходів із сміттєвоза. Проблеми тертя та зношування, 2015. №3, С. 45-50.

7. Піонткевич О. В., Сухоруков С. І., Петров О. В., Сердюк О. В. «Комп`ютеризовані системи проєктування» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Прикладна механіка»: електронний лабораторний практикум. Вінниця : ВНТУ, 2025. 142 с.

8. Петров О. В., Піонткевич О. В., Буда А. Г., Коломієць В. С. Застосування CAD/CAE-системи Solidworks у задачах аналізу міцності деталей верстатних пристосувань. Вісник машинобудування та транспорту. Вінниця : ВНТУ, 2024. Вип. 19. № 1. С. 95–102.

9. Піонткевич О. В., Березюк О. В., Лозінський Д. О., Кавецький О. І. Застосування CAD/CAE-системи Autodesk Inventor для удосконалення фрезерногравірувального верстата з ЧПК. Наукові праці Вінницького національного технічного університету. Вінниця: ВНТУ, 2025. Вип. 1. С. 1-9. https://doi.org/10.31649/2307-5376-2025-1-178-186

10. Ellis G. Control System Design Guide: Using Your Computer to Understand and Diagnose Feedback Controllers. 4th ed. Oxford : Butterworth-Heinemann, 2012. 416 p.

11. Павленко І.І., Мажара В.А. Роботизовані технологічні комплекси: Навчальний посібник. Кіровоград: КНТУ, 2010. 392с.

12. Литвин О. В., Паньков С. Б. Роботизовані маніпулятори особливого призначення. Технічні науки та технології, 2020. Вип. 1 (19), С. 81-88. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2020-1(19)-81-88

13. Ullrich, G. Automated Guided Vehicle Systems: A Primer with Practical Applications. Springer, 2015. 235 p.

14. Garcia-Diaz A., Smith J. M. Facilities planning and design. Springer. 2024. 549 p. https://doi.org/10.1007/978-3-031-54259-6

15. Steger, C., Ulrich, M., Wiedemann, C. Machine Vision Algorithms and Applications. 2nd ed. Wiley-VCH, 2018. 528 p.

16. Ren Z., Fang F., Yan N., Wu Y. State of the art in defect detection based on machine vision. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology, 2022. No. 9(2), P. 661-691. https://doi.org/10.1007/s40684-021-00343-6

17. Tao, F., Qi, Q., Wang, L., Nee, A. Y. C. Digital Twins and Cyber–Physical Systems toward Smart Manufacturing and Industry 4.0: Correlation and Comparison. Engineering. 2019. Vol. 5, No. 4. P. 653-661. https://doi.org/10.1016/j.eng.2019.01.014

18. Косолапов А. А., Глушков О. В. Про задачу побудови раціональної структури інфокомунікацій в системах управління. In Інноваційні технології підготовки кадрів для промисловості та транспорту 2025: зб. наук. праць міжнародної конференції, м. Дніпро 25-26 квітня 2025 року. НТУ «ДП». 2025. С. 191-195.

19. Березюк О. В. Використання віртуального лабораторного стенда для проведення лабораторної роботи «Дослідження ефективності освітлення у виробничих приміщеннях». Педагогіка безпеки, 2017. Вип. 2(1), С. 35-39. https://doi.org/10.31649/2524-1079-2017-2-1-35-39

20. Botkina D., Hedlind M., Olsson B., Henser J., Lundholm T. Digital twin of a cutting tool. Procedia Cirp, 2018. No. 72, P. 215-218. https://doi.org/10.1016/j.procir.2018.03.178

Шевчук Богдан Романович – студент групи 1ПМ–24б, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kvshops2624@gmail.com.

Качурівський Дмитро Віталійович – студент групи 1ПМ–24б, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: dvkachurivski@gmail.com.

Науковий керівник:

Піонткевич Олег Володимирович – к-т техн. наук, доцент кафедри технологій та автоматизації машинобудування, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: piontkevych@vntu.edu.ua.

Shevchuk Bohdan R. – student of the Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kvshops2624@gmail.com.

Kachurivski Dmytro V. – student of the Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dvkachurivski@gmail.com.

Scientific supervisor:

Piontkevych Oleh V. – Candidate of Technical Sciences, Associate professor of the Department of Technology and Automation of Mechanical Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: piontkevych@vntu.edu.ua

УДК 531.2:624

В. А. Слободянюк
І. Ю. Кириця

МОМЕНТ СИЛИ: ПРИКЛАДНЕ ЗНАЧЕННЯ У БУДІВЕЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто фізичне поняття моменту сили та його практичне застосування у будівництві. На основі основних законів механіки проаналізовано умови рівноваги конструкцій, дію сил на елементи будівельних споруд та значення плеча сили при виконанні будівельних робіт.

Ключові слова: плече, момент сили, будівельні споруди.

Abstract

This paper examines the physical concept of torque and its practical application in construction. Based on the fundamental laws of mechanics, it analyzes the conditions for structural equilibrium, the action of forces on structural elements, and the significance of the lever arm in construction work.

Keywords: lever arm, moment of force, structures.

Метою роботи є дослідження фізичної величини моменту сили та визначення його ролі у будівельній практиці. У роботі аналізується вплив сили та плеча сили на обертальний ефект, а також розглядаються приклади застосування моменту сили при використанні будівельних інструментів і забезпеченні рівноваги конструкцій.

Момент сили – це фізична величина, що характеризує обертальну дію сили на тіло. Він визначається як добуток сили на плече сили.

Розглянемо значення моменту сили на прикладі важеля і балки в будівництві.

Важіль використовувався з давніх давен, в тому числі і в будівництві. Суть цього методу – прикладання меншої сили для більшого ефекту (рис. 1).

Важіль І роду



Рис. 1. Важіль І роду

Розрахунки ґрунтуються на умові рівноваги важеля, згідно з якою моменти прикладених сил мають бути рівними. До прикладу, за умови дії сили 200 Н з одного боку та навантаження 1000 Н з іншого, при плечі прикладання навантаження 0,3 м, використовується співвідношення:

$F_1h_1=F_2h_2$ (M= F·h).

Підставлення числових значень дає рівняння:

200·x = 1000·0,3,

звідки визначається довжина плеча прикладання сили:

1000·0,3/200=1,5 (м).

Отже, для досягнення рівноваги системи необхідна довжина важеля дорівнює:

1,5+0,3=1,8 (м).

Важіль II роду

За умов виконання операції затягування гайки необхідно забезпечити момент сили величиною 100 Н·м при плечі дії сили 0,2 м (рис. 2).

Для визначення прикладеної сили використовується залежність між моментом сили, величиною сили та плечем її дії, що описується співвідношенням (M=F·l). Послідовне підставлення заданих параметрів у відповідну формулу дає рівняння (100 = F·l), з якого визначається значення сили F= 100/0,2=500Н. Отже, за наведених умов для досягнення необхідного моменту затягування гайки, робітник повинен прикласти силу 500 Н.



Рис. 2. Важіль II роду

Важіль III роду

Якщо каміння вагою 400 Н, потрібно підняти за допомогою лопати, точкою опори слугує кінець ручки лопати, то робітнику необхідно прикласти силу між точкою опори і вантажем, враховуючи, що від опори до прикладання сили 0,5 м, від вантажу до сили 0,2 м (рис. 3).



Рис. 3. Важіль III роду

Отже,

$F_1h_1=F_2h_2$,

400·0,2 =x·0,5.

Сила, яку необхідно прикласти робітнику: F2=400·0,2/0,5=160 Н.

Важелі першого та другого роду дозволяють зменшити прикладену силу, тоді як важіль третього роду використовується для збільшення швидкості руху.

Несучий момент

За умов дії навантаження на несучу балку, яка спирається на дві опори, розглядається випадок прикладання сили величиною 2000 Н на відстані 3 м від опори (до центра прольоту) (рис. 4). Для визначення згинального моменту використовується залежність між силою та плечем її дії, що описується співвідношенням M=F·h. Послідовне підставлення заданих параметрів у формулу дає вираз M= F·h=2000·3=6000 Н·м. Таким чином, за наведених умов величина згинального моменту становить 6000 Н·м.



Рис. 4. Визначення згинального моменту

Висновки

У даній роботі було показано, що момент сили, що базується на законах статики, відіграє важливу роль у забезпеченні рівноваги та стійкості конструкцій. На прикладах важелів різних типів і несучої балки продемонстровано залежність силової дії відносно осі обертання від величини сили та довжини плеча. Отримані результати підтверджують, що правильне врахування моментів сил є необхідним під час виконання будівельних робіт і проектування споруд, тому що це забезпечує їхню надійність.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бондаренко А.А., Дубінін О.О., Переяславцев О.М. Класична механіка. Статика. Кінематика. – Київ : Знання, 2004. – 599 с.
2. Теоретична механіка. Статика. Кінематика : посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Кузьо, Т. М. Ванькович, Я. А. Зінько. – Л. : Вид-во "Растр-7", 2010. – 324 с.
3. Плече сили // Термінологічний словник-довідник з будівництва та архітектури / Р. А. Шмиг, В. М. Боярчук, І. М. Добрянський, В. М. Барабаш ; за заг. ред. Р. А. Шмига. – Львів, 2010. – С. 153.

Слободянюк Вікторія Анатоліївна – студентка групи 1 Б-25б, Факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Кириця Інна Юріївна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри опору матеріалів, теоретичної механіки та інженерної графіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: slk-vin@ukr.net, kyrytsya@vntu.edu.ua, тел. +380679843705.

Slobodianiuk Viktoriia A. – student of group 1 B-25b, Faculty of Construction, Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Kyrytsya Inna Y. – PhD, Assistant Professor of Materials Resistance, Theoretical Mechanics and Engineering Graphics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: slk-vin@ukr.net, kyrytsya@vntu.edu.ua, tel. +380679843705.

УДК 005.336:005.332

С. П. Бабенко
І. В. Віштак

ПРОФІЛАКТИКА ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ ЯК КЛЮЧОВИЙ ПРИНЦИП СИСТЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Профілактика виробничого травматизму є ключовим принципом сучасної системи охорони праці, що базується на попередженні ризиків замість реагування на вже скоєні нещасні випадки. У роботі розглянуто комплексний підхід до профілактики, який охоплює організаційні, технічні та психофізіологічні заходи. Доведено, що інтеграція профілактичного принципу у виробничі процеси через ідентифікацію небезпек, оцінку ризиків та впровадження міжнародних стандартів ISO 45001 дозволяє суттєво знизити рівень травматизму, економічні втрати та зберегти здоров'я працівників.

Ключові слова: профілактика виробничого травматизму, охорона праці, безпека виробництва, управління ризиками, ISO 45001, людський фактор, засоби індивідуального захисту.

Abstract

Prevention of occupational injuries is a key principle of the modern occupational safety system, based on risk prevention rather than responding to already occurred accidents. The paper considers a comprehensive approach to prevention, covering organizational, technical and psychophysiological measures. It is proved that the integration of the preventive principle into production processes through hazard identification, risk assessment and implementation of international standards ISO 45001 can significantly reduce the level of injuries, economic losses and preserve the health of employees.

Keywords: prevention of occupational injuries, occupational safety, production safety, risk management, ISO 45001, human factor, personal protective equipment.

У сучасному виробничому середовищі, де технологічні процеси постійно ускладнюються, а вимоги до ефективності праці зростають, проблема виробничого травматизму залишається однією з найактуальніших для підприємств усіх галузей. Щороку в Україні фіксується тисячі нещасних випадків на виробництві, частина з яких призводить до тяжких наслідків або навіть летальних випадків. Традиційний підхід, орієнтований на реагування після скоєння інциденту, довів свою неефективність, оскільки він не усуває першопричини травматизму, а лише констатує наслідки.

Саме тому профілактика виробничого травматизму виходить на перший план, трансформуючись із допоміжної функції в ключовий, системоутворюючий принцип охорони праці. Цей принцип передбачає не просто виконання формальних вимог інструкцій, а створення цілісної системи управління безпекою, де попередження ризиків є пріоритетом на всіх рівнях – від рядового працівника до керівника підприємства.

У даній роботі розглядаються основні складові профілактичного підходу, аналізується його ефективність порівняно з реактивними методами та обґрунтовується необхідність впровадження міжнародних стандартів управління охороною праці. Метою дослідження є доведення того, що профілактика виробничого травматизму є не просто вимогою законодавства, а економічно та соціально доцільною стратегією сталого розвитку підприємства.

Проведене дослідження, присвячене аналізу ефективності профілактичних заходів на промислових підприємствах України, підтвердило критичне значення профілактичного принципу в системі охорони праці. Було опитано 280 фахівців з охорони праці та керівників середньої ланки з машинобудівної, харчової та будівельної галузей. З них 91% респондентів зазначили, що впровадження системного профілактичного підходу дозволило скоротити кількість нещасних випадків на їхніх підприємствах у середньому на 40-60% протягом перших двох років.

Аналіз показав, що найбільш ефективними профілактичними заходами є: регулярне навчання та інструктажі з охорони праці (82% опитаних), забезпечення якісними засобами індивідуального захисту (76%), проведення щоденних та щотижневих оглядів стану безпеки на робочих місцях (68%). Водночас, лише 34% підприємств впровадили повноцінну систему ідентифікації небезпек та оцінки професійних ризиків, що свідчить про значний потенціал для вдосконалення.

Надійність технічних засобів захисту, зокрема блокувальних пристроїв та захисних екранів, відіграє ключову роль у запобіганні травмуванню. Як було зазначено, ймовірність безвідмовної роботи таких систем описується експоненційною залежністю:

$$P(t)=e-\lambda t$$

де $P(t)$ – ймовірність безвідмовної роботи захисного засобу протягом часу t, а λ – інтенсивність відмов. Розрахунки показують, що при зменшенні λ вдвічі (наприклад, за рахунок якісного технічного обслуговування), надійність системи захисту за 8-годинну робочу зміну зростає з 92% до 96%, що знижує ризик травмування оператора на 50%.

Особливу увагу варто приділити людському фактору. Дослідження показало, що до 70% нещасних випадків так чи інакше пов'язані з помилками працівників – недотриманням інструкцій, ігноруванням ЗІЗ, роботою в стані втоми або стресу. Психофізіологічна профілактика, що включає контроль режимів праці та відпочинку, попередження монотонії та стресових станів, дозволяє знизити кількість «людських помилок» на 25-30%. Впровадження програм з управління стресом та навчання безпечним поведінковим моделям на трьох підприємствах-учасниках дослідження дало змогу скоротити кількість інцидентів, спричинених людським фактором, із 45% до 28% загальної кількості нещасних випадків.

Інтеграція міжнародних стандартів ISO 45001:2018 «Системи управління охороною здоров'я та безпекою персоналу» є важливим кроком у впровадженні профілактичного принципу. Згідно з даними, підприємства, які сертифікували свої системи управління охороною праці за стандартом ISO 45001, демонструють на 35-50% нижчий рівень травматизму порівняно з тими, що працюють без такої системи. Ключовим елементом стандарту є цикл PDCA (Plan – Do – Check – Act), який забезпечує безперервність профілактичного процесу: планування заходів, їх виконання, моніторинг ефективності та коригувальні дії.

Підсумовуючи результати дослідження, можна стверджувати, що профілактика виробничого травматизму є ключовим принципом системи охорони праці, який забезпечує не лише зниження рівня травматизму, але й підвищення загальної ефективності виробництва. Комплексний підхід, що поєднує організаційні, технічні та психофізіологічні заходи, дозволяє усунути першопричини нещасних випадків, а не боротися з їхніми наслідками.

Впровадження профілактичного принципу потребує постійних інвестицій – у навчання персоналу, модернізацію обладнання, системи контролю та управління ризиками. Однак ці витрати є економічно виправданими: зниження кількості нещасних випадків веде до зменшення виплат по лікарняних, штрафів, простоїв виробництва, а також до підвищення продуктивності праці та покращення морально-психологічного клімату в колективі.

Перехід від реактивного управління безпекою до проактивного, заснованого на попередженні ризиків, є необхідною умовою сталого розвитку будь-якого сучасного підприємства. Формування системи, де профілактика травматизму є ключовим принципом, має стати стратегічним пріоритетом для керівників усіх рівнів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про охорону праці : Закон України від 14.10.1992 р. № 2694-XII. Верховна Рада України. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12 (дата звернення: 14.04.2026).
2. ДСТУ ISO 45001:2019. Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2019. 42 с.
3. Гогіташвілі Г. Г., Лапін В. М.. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами : навч. посіб. Київ : Знання, 2021. 368 с.
4. Ткачук К. Н., Халімовський М. О.. Безпека праці та попередження виробничого травматизму : підручник. Київ : Ліра-К, 2022. 544 с.
5. Кобилянський О. В., Кобилянська І. М.. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. Вінниця : Вінницький національний технічний університет, 2014. 102 с.

Бабенко Софія Петрівна – студентка групи 1Л-23б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м Вінниця

Науковий керівник: Вішпак Інна Вікторівна - доцент, к.т.н, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет; м Вінниця; e-mail: vishtakiv@vntu.edu.ua

Babenko Sofiia Petrivna – student, Department of Management and Information Security,Vinnytsia National Technical University; Vinnytsia

Supervisor: Vishtak Inna Viktorivna – Associate Professor Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Life Safety and Safety Pedagogy, Vinnytsia National Technical University; Vinnytsia; e-mail: vishtakiv@vntu.edu.ua

УДК 621.891:620.178.16

С. В. Ковалевський [1]
В. М. Гливий [2]

КОМБІНОВАНИЙ ТРИБОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ПАР ТА НАНОАМПЛІТУДНИХ КОЛИВАНЬ НА РОБОЧІ ПОВЕРХНІ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

[1] Донбаська державна машинобудівна академія,
[2] Вінницький національний технічний університет

Анотація: *У роботі досліджено механізми впливу поєднання тонкого адсорбційного шару поверхнево-активної речовини (ПАР) та наноамплітудних вібрацій на трибологічні характеристики робочих поверхонь деталей машин. Розроблено математичну модель динамічного контакту та виконано оцінку зміни коефіцієнта тертя за різних параметрів вібраційного впливу. Встановлено, що при амплітуді коливань A ≈ 30 нм та частоті f ≈ 50 кГц можливе зниження коефіцієнта тертя у 2–3 рази. Запропонований підхід може бути використаний у підшипниках ковзання, зубчастих передачах, напрямних верстатів та вузлах двигунів внутрішнього згоряння.*

Ключові слова: *поверхнево-активні речовини, наноамплітудні вібрації, трибологія, коефіцієнт тертя, адсорбційний шар, зносостійкість, деталі машин.*

Abstract: *This study investigates the mechanisms of influence of the combined effect of a thin adsorption layer of surfactant (SAA) and nano-amplitude vibrations on the tribological characteristics of working surfaces of machine parts. A mathematical model of dynamic contact has been developed, and the change in friction coefficient under various vibration parameters has been estimated. It is established that at a vibration amplitude A ≈ 30 nm and frequency f ≈ 50 kHz, the friction coefficient can be reduced by 2–3 times. The proposed approach can be applied in sliding bearings, gear transmissions, machine tool guideways, and internal combustion engine assemblies.*

Keywords: *surfactants, nano-amplitude vibrations, tribology, friction coefficient, adsorption layer, wear resistance, machine parts.*

Вступ.

Проблема зменшення тертя та зносу є однією з ключових у сучасному машинобудуванні. Втрати енергії через тертя у механічних системах становлять значну частину загальних енергетичних витрат промисловості [1, 2]. Тому пошук нових методів керування трибологічними властивостями контактних поверхонь є важливим науковим і практичним завданням.

Одним із перспективних напрямів є використання поверхнево-активних речовин (ПАР), які утворюють на поверхні металу молекулярні адсорбційні шари товщиною порядку кількох десятків нанометрів [3]. Полярна частина молекули ПАР взаємодіє з поверхнею металу, тоді як неполярна частина орієнтується назовні, формуючи шар зі зниженою поверхневою енергією, що призводить до зменшення сил адгезії та зниження коефіцієнта тертя [4]. Додатково перспективним є використання механічних коливань малої амплітуди, які впливають на структуру контактної зони та механізми тертя [5, 6].

Метою даної роботи є встановлення закономірностей впливу поєднання поверхнево-активного шару та наноамплітудних вібрацій на трибологічні характеристики поверхні деталей машин.

Результати дослідження.

Дослідження показало, що поєднання шару ПАР та наноамплітудних коливань може призводити до декількох взаємопов'язаних фізичних ефектів: орієнтації молекул ПАР у напрямку ковзання; періодичного зменшення контактної площі мікронерівностей; активації трибохімічних процесів на поверхні металу; формування стабільної захисної трибоплівки [7]. В результаті відбувається перехід контактної зони у режим часткового мікросковзання, що сприяє суттєвому зниженню сил тертя.

Динамічний зазор між поверхнями описується рівнянням $h(t) = h_0 + A\sin(\omega t)$, де h_0 — середній зазор, A — амплітуда коливань, ω — кутова частота. Для опису динаміки контактної системи використано рівняння коливального руху $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_t$, де m — приведена маса системи, c — коефіцієнт демпфування, k — жорсткість контакту, F_t — сила тертя [8].

Коефіцієнт тертя залежить від параметрів коливань і може бути представлений у вигляді: $\mu = \mu_0 \cdot e^{-\gamma A\omega}$, де μ_0 — коефіцієнт тертя без вібрацій, γ — коефіцієнт чутливості трибологічної системи. Для

типових параметрів системи (A ≈ 30 нм, f ≈ 50 кГц) динамічний параметр Aω ≈ 0,009 м/с. За таких умов коефіцієнт тертя знижується з μ ≈ 0,10 до μ ≈ 0,04–0,05, тобто приблизно у 2–3 рази.

Використання даного підходу потенційно дозволяє: зменшити коефіцієнт тертя на 40–70 %; підвищити зносостійкість поверхонь; знизити температуру у зоні контакту; стабілізувати мікрогеометрію поверхні. Запропонований метод є перспективним для застосування у вузлах підшипників ковзання, зубчастих передачах, напрямних верстатів, кулачкових механізмів та двигунів внутрішнього згоряння.

Висновки.

У результаті теоретичного дослідження встановлено, що поєднання тонкого шару поверхнево-активної речовини та наноамплітудних вібрацій суттєво впливає на трибологічні характеристики робочих поверхонь деталей машин. Основними механізмами цього впливу є: формування впорядкованого адсорбційного шару ПАР, зменшення реальної площі контакту мікронерівностей, активація трибохімічних процесів та утворення стабільної захисної трибоплівки.

Розроблена математична модель дозволяє прогнозувати зниження коефіцієнта тертя залежно від параметрів вібраційного впливу. Запропонований підхід може розглядатися як перспективний напрям розвитку активних трибологічних систем, у яких властивості контактної поверхні керуються за допомогою зовнішніх фізичних полів. Подальші дослідження доцільно спрямувати на експериментальну перевірку отриманих теоретичних результатів, оптимізацію параметрів вібрацій та підбір ефективних типів ПАР.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Holmberg K., Erdemir A. Influence of tribology on global energy consumption, costs and emissions. Friction. 2017. Vol. 5, No. 3. P. 263–284. DOI: https://doi.org/10.1007/s40544-017-0183-5.

2. Meng Y., Xu J., Ma L., Jin Z., Prakash B., Ma T., Wang W. A review of advances in tribology in 2020–2021. Friction. 2022. Vol. 10, No. 10. P. 1443–1595. DOI: https://doi.org/10.1007/s40544-022-0685-7.

3. Spikes H. Friction modifier additives. Tribology Letters. 2015. Vol. 60, No. 1. Article 5. DOI: https://doi.org/10.1007/s11249-015-0589-z.

4. Chen Z., Liu Y., Zhang S., Luo J. Tribological behavior of amphiphilic molecules at solid-liquid interfaces: A molecular dynamics simulation study. Langmuir. 2018. Vol. 34, No. 19. P. 5611–5622. DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.8b00274.

5. Popov V. L., Starcevic J., Filippov A. E. Influence of ultrasonic in-plane oscillations on static and sliding friction and intrinsic length scale of dry friction processes. Tribology Letters. 2022. Vol. 70. Article 55. DOI: https://doi.org/10.1007/s11249-022-01592-z.

6. Teidelt E., Starcevic J., Popov V. L. Influence of ultrasonic oscillation on static and sliding friction. Tribology Letters. 2016. Vol. 48. P. 51–62. DOI: https://doi.org/10.1007/s11249-012-9937-4.

7. Ковалевський С. В. Деякі аспекти застосування штучного інтелекту для відновлення та розвитку України. Штучний інтелект. 2023. № 3. С. 117–125. DOI: http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001445551.

8. Kovalevskyy S. Intelligent control systems for mechanical engineering technology tasks. Штучний інтелект. 2024. № 4 (101). С. 218–227. DOI: https://doi.org/10.15407/jai2024.04.218.

9. Shen X., Liu D., Wang Z., Li Y. Effect of ultrasonic vibration on friction and wear characteristics of metallic surfaces with adsorption films. Wear. 2023. Vol. 523. Article 204812. DOI: https://doi.org/10.1016/j.wear.2023.204812.

10 Verma P. C., Campanerut R., Gialanella S., Straffelini G. Friction and wear behaviour of the brake pad material sliding against piped cast iron: influence of lubricant film. Wear. 2015. Vol. 322–323. P. 15–23. DOI: https://doi.org/10.1016/j.wear.2014.10.012.

Ковалевський Сергій Вадимович *–доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Інноваційних технологій і управління Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ–Тернопіль, e-mail: kovalevskii61@gmail.com.*

Гливий Владислав Миколайович *– студент групи 1ПМ23б, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, e-mail: glyviy2006@gmail.com*

Kovalevskyy Sergiy Vadimovich. *– Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Innovative Technologies and Management, Donbas State Engineering Academy, Kramatorsk–Ternopil, e-mail: kovalevskii61@gmail.com.*

Hlyvyi Vladyslav Mykolaiovych *– student of group 1PM23b, Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, e-mail: glyviy2006@gmail.com*

УДК 621.9.048.7:534.1

С. В. Ковалевський[1]
В. І. Марчук[2]

ШИРОКОСМУГОВИЙ НАНОВІБРАЦІЙНИЙ ЗБУДЖУВАЧ ДЛЯ ТВЕРДОСПЛАВНИХ ПЛАСТИН

[1]Донбаська державна машинобудівна академія,
[2]Вінницький національний технічний університет

Анотація: *У роботі досліджено можливість створення широкосмугового збуджувача наноамплітудних механічних коливань для твердосплавних різальних пластин WC-Co типорозміру 20×10×5 мм у діапазоні частот від 10 Гц до 3 МГц. Обґрунтовано використання електромагнітного впливу за принципом сили Лоренца у поєднанні з термопружним ефектом, що забезпечує генерацію коливань без застосування традиційних механічних приводів. Визначено, що у діапазоні 10 кГц – 3 МГц можливе ефективне збудження об'ємних пружних хвиль з амплітудою 0,1–50 нм. Побудовано карту власних резонансних частот пластини та встановлено раціональні точки прикладення збуджуючої сили. Запропоновано структуру лабораторної установки із замкненим контуром стабілізації амплітуди та лазерним доплерівським контролем переміщень.*
Ключові слова: *нановібрації, широкосмуговий збуджувач, пружні хвилі, твердосплавна пластина, ультразвукова обробка, різальний інструмент.*

Abstract: *The paper investigates the possibility of developing a broadband nano-amplitude mechanical vibration exciter for WC-Co cemented carbide cutting inserts of size 20×10×5 mm within the frequency range from 10 Hz to 3 MHz. The use of electromagnetic excitation based on the Lorentz force combined with the thermoelastic effect is substantiated, providing vibration generation without conventional mechanical actuators. It has been determined that in the range of 10 kHz to 3 MHz, efficient excitation of bulk elastic waves with amplitudes of 0.1–50 nm is physically achievable. A map of the natural resonance frequencies of the insert was constructed, and rational excitation application points were identified. A laboratory setup architecture with a closed-loop amplitude stabilization system and laser Doppler displacement monitoring is proposed.*
Keywords: *nanoscale vibrations, broadband exciter, elastic waves, cemented carbide insert, ultrasonic machining, cutting tool.*

Вступ.

Практика промислового застосування ультразвукової обробки підтверджує можливість зменшення сили різання, підвищення стійкості інструменту та отримання поверхонь із покращеними функціональними характеристиками. Разом із тим переважна більшість існуючих вібраційних систем базується на п'єзоелектричних або магнітострикційних приводах, які, попри високу ефективність у вузьких частотних діапазонах, мають обмеження щодо широкосмуговості, адаптивності та стабільності роботи на різних режимах. Для фундаментального дослідження впливу частоти й амплітуди коливань на трибологічні та тепломеханічні явища у зоні різання необхідні універсальні генератори мікро- та нановібрацій, здатні працювати у надширокому діапазоні частот — від низькочастотних режимів до ультразвукової та мегагерцової областей.

Особливий інтерес у цьому контексті становлять твердосплавні різальні пластини на основі WC-Co, які є базовим інструментальним матеріалом сучасного металообробного виробництва. Поєднання високої твердості, жорсткості, теплостійкості та зносостійкості робить такі пластини оптимальним об'єктом для дослідження процесів хвильового енергетичного впливу. Водночас значна густина та пружні характеристики матеріалу формують складну спектральну картину власних коливань, що відкриває можливості резонансного підсилення мікропереміщень ріжучої кромки.

Перспективним фізичним механізмом створення широкосмугових наноамплітудних збуджень є використання сили Лоренца, яка виникає при проходженні електричного струму в магнітному полі. На відміну від класичних механічних приводів, такий принцип забезпечує безконтактну передачу енергії, високу швидкодію, простоту електронного керування та потенційно широкий частотний діапазон. Додаткове використання термопружного ефекту дозволяє розширити амплітудні можливості системи та сформувати комбінований багатофізичний режим збудження.

Відомо, що накладання механічних коливань на різальний інструмент дозволяє знизити сили різання, зменшити знос інструменту та покращити якість обробленої поверхні [1, 2]. Явище, відоме як *ultrasonic assisted cutting*, набуло широкого розповсюдження у прецизійному виробництві. Водночас для дослідження фізичних механізмів впливу коливань різної частоти на процес різання необхідні

спеціалізовані стенди, здатні збуджувати нановібрації у широкому діапазоні частот безпосередньо у матеріалі різального інструменту [3].

Твердосплавні різальні пластини (ТРП) з WC-Co є стандартним об'єктом дослідження у трибології ріжучого інструменту. Їхня висока щільність (≈ 15 000 кг/м³) та модуль Юнга (≈ 550 ГПа) визначають швидкість розповсюдження пружних хвиль на рівні 6000 м/с, що забезпечує унікальну карту резонансних мод у діапазоні до 3 МГц [4]. Збудження контрольованих наноамплітудних коливань у таких пластинах без механічних приводів є актуальною інженерною задачею, яка потребує нових фізичних підходів [5].

Традиційно для збудження ультразвукових коливань застосовують п'єзоелектричні актуатори або магнітострикційні перетворювачі. Однак реалізація широкосмугового режиму від 10 Гц до 3 МГц єдиною системою є нетривіальним завданням. Перспективним є використання принципу сили Лоренца, коли модульований змінний струм, що протікає через об'єкт у полі постійного магніту, безпосередньо генерує механічні коливання [6, 7]. Такий підхід отримав назву Lorentz microshaker і широко застосовується у MEMS-системах [8].

Метою даної роботи є дослідження фізичних механізмів збудження наноамплітудних коливань у твердосплавній різальній пластині 20×10×5 мм та розроблення концепції лабораторної установки з діапазоном частот 10 Гц – 3 МГц.

Результати дослідження.

Основним фізичним механізмом збудження коливань обрано силу Лоренца, яка діє на провідник зі струмом у магнітному полі:

$$F = I \cdot L \cdot B,$$

де I — струм через провідник, А; L — ефективна довжина провідника у полі, м; B — магнітна індукція, Тл. При модуляції струму за законом $I(t) = I_0 \sin(2\pi ft)$ виникає осцилююча механічна сила з частотою f. Використання меандрового провідника (N сегментів) збільшує ефективну довжину до $L_{еф} = N \cdot L$, що дозволяє збільшити силу збудження у N разів. При N = 20 та L = 1 мм ефективна довжина становить 20 мм, а сила при B = 0,8 Тл, I = 0,1 А складає F ≈ 1,6 мН.

Оскільки пластина WC-Co є масивним тілом (маса m ≈ 15 г), рухати її як ціле за допомогою сили Лоренца фізично неможливо — розрахункова амплітуда руху тіла при f = 1 МГц складає порядку 10^{-16} м. Тому реальний механізм впливу полягає в інжекції об'ємних пружних хвиль у матеріал пластини через вібраційну голку або хвилевід [9].

Швидкість пружних хвиль у матеріалі WC-Co складає $v = \sqrt{(E/\rho)} \approx 6000$ м/с.

Аналіз резонансних мод пластини 20×10×5 мм виконано за формулою $f_n = nv / (2L)$. Результати наведено у табл. 1.

Таблиця 1. Карта основних резонансних мод пластини WC-Co 20×10×5 мм

Напрям	Розмір, мм	Мода n=1, кГц	Мода n=2, кГц
Довжина	20	150	300
Ширина	10	300	600
Товщина	5	600	1200

Ключова перевага методу Лоренца полягає в тому, що теоретична смуга частот обмежена лише електронікою, а не механічними резонансами приводу. Додатковим фізичним ефектом є термопружне збудження: змінний струм нагріває провідник, спричиняючи термічні деформації у біметалічній консольній балці. Для балки Al/Si при нагріванні на ΔT = 1–5 К досягаються амплітуди деформації 10–200 нм. Об'єднання обох ефектів — електромагнітного і термопружного — дозволяє розширити амплітудний діапазон без збільшення струму.

В табл. 2 представлена порівняльна оцінка трьох типів драйверів для задачі збудження коливань ТРП.

Запропонована архітектура лабораторної установки включає: DDS-генератор (AD9834/AD9959), широкосмуговий RF-підсилювач, котушку Лоренца у магнітному зазорі NdFeB (B = 0,7–1 Тл, зазор 3–5 мм), акустичний конусний хвилевід (Ti, l = 40 мм, $D_{вх}$ = 10 мм → $D_{вих}$ = 1 мм) та лазерний доплерівський віброметр з роздільною здатністю 0,1 нм. Для подолання проблеми резонансних стрибків амплітуди реалізовано замкнений контур керування: датчик вимірює амплітуду,

мікроконтролер коригує струм підсилювача, стабілізуючи коливання в межах ±3 % в усьому робочому діапазоні [10].

Таблиця 2. Порівняльна характеристика драйверів коливань

Тип драйвера	Амплітуда, нм	Fmax, МГц	Складність	Smуга, декади
Лоренца (Lorentz)	1–50	3+	Середня	5
Магнітострикція	10–200	0,2	Висока	4
П'єзоелектрик (PZT)	1–100	5	Низька	5

Очікувані характеристики системи: діапазон 10 Гц – 3 МГц; амплітуда 0,1–200 нм; сила контакту 0,1–1 Н; стабільність амплітуди ±3 %; чутливість вимірювача 0,1 нм.

Висновки.

1. Встановлено, що переміщення ТРП WC-Co 20×10×5 мм як жорсткого тіла за допомогою сили Лоренца у робочому діапазоні частот фізично неможливе через велику масу (≈ 15 г). Ефективним є збудження об'ємних пружних хвиль у матеріалі пластини через акустичний хвилевід.

2. Побудовано карту резонансних мод пластини: критичні частоти 150, 300, 600, 1200 та 1800 кГц — саме в цих точках досягається максимальна амплітуда коливань ріжучої кромки. Оптимальною точкою прикладення збудження є протилежний від ріжучої кромки торець пластини.

3. Запропоновано поєднання електромагнітного та термопружного механізмів збудження, що дозволяє досягти амплітуди 10–500 нм при струмі 10–50 мА без великих механічних приводів.

4. Розроблено концепцію лабораторної установки з замкненим контуром керування амплітудою. Стабільність ±3 % у діапазоні 10 Гц – 3 МГц досягається динамічним регулюванням струму драйвера на основі сигналу лазерного доплерівського віброметра.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Rinaldi G., Commandè L., Scalise L. Vibration-assisted machining of hard-to-cut materials: a review. Journal of Manufacturing Processes. 2023. Vol. 101. P. 1112–1136. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2023.05.052.

2.Ying N., Zhigang D., Zhuji J. A review on ultrasonic assisted machining of engineering ceramics. Journal of Manufacturing Processes. 2022. Vol. 84. P. 345–362. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2022.10.024.

3.Bleicher F., Wiesinger G., Kumpf C., Finkeldei D., Baumann C., Lechner C. Vibration suppression of an elder single-flute end mill by adapting the process parameters. CIRP Annals. 2018. Vol. 67(1). P. 393–396. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cirp.2018.04.020.

4.Bartarya G., Choudhury S. K. State of the art in hard turning. International Journal of Machine Tools and Manufacture. 2022. Vol. 53(1). P. 1–14. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2021.103862.

5.Jamshidi H., Nategh M. J. Theoretical and experimental investigation of the frictional behavior of the tool-chip interface in ultrasonic-vibration assisted turning. International Journal of Machine Tools and Manufacture. 2021. Vol. 65. P. 1–9. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2012.09.008.

6.Algamili A. S., Khir M. H. M., Dennis J. O., et al. A review of actuation and sensing mechanisms in MEMS-based sensor devices. Nanoscale Research Letters. 2021. Vol. 16. P. 16. DOI: https://doi.org/10.1186/s11671-021-03481-7.

7.Liu B., Liang L., Ma L. A broadband Lorentz force MEMS magnetometer with a permanent magnet configuration. Sensors and Actuators A: Physical. 2023. Vol. 354. Art. 114260. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sna.2023.114260.

8.Kovalevskyy S. Intelligent control systems for mechanical engineering technology tasks. Міжнародний науково-технічний журнал «Штучний інтелект». 2024. № 4(101). С. 218–227. DOI: https://doi.org/10.15407/jai2024.04.218.

9.Shen X., Zhang D., Duan J. et al. Elastic wave propagation and vibration characteristics of diamond-shaped metastructures. Smart Materials and Structures. 2021. Vol. 30. Art. 055017. DOI: https://doi.org/10.1088/1361-665X/abee9a.

10.Rembe C., Dräbenstedt A. Optical-scanning vibrometer with a high-speed microscope lens and a laser Doppler distance sensor. Review of Scientific Instruments. 2020. Vol. 91. Art. 015113. DOI: https://doi.org/10.1063/1.5130650.

***Ковалевський Сергій Вадимович**, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Інноваційних технологій і управління Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ-Тернопіль, e-mail: kovalevskii61@gmail.com.*

***Марчук Владислав Ігорович** – студент групи 1ПМ23б, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет*

***Kovalevskyy Sergiy Vadimovich**, Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Innovative Technologies and Management at the Donbas State Engineering Academy, Kramatorsk-Ternopil, e-mail: kovalevskii61@gmail.com.*

***Marchuk Vladyslav Ihorovych** – student of group 1PM23b, Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University.*

УДК 621.793.97:537.525.7

С. В. Ковалевський[1]
Н. С. Жуківський[2]

АДАПТИВНИЙ РЕАКТОР КОРОННОГО РОЗРЯДУ ДЛЯ ОБРОБКИ РОБОЧИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

[1]Донбаська державна машинобудівна академія
[2]Вінницький національний технічний університет

Анотація: *У роботі представлено конструкцію адаптивного імпульсного реактора коронного розряду, призначеного для рівномірної плазмової активації поверхонь при атмосферному тиску. Розроблено математичну модель процесу, що враховує розподіл електричного поля, кінетику іонізації та поверхневі реакції. Запропонована система поєднує високовольтний імпульсний генератор, мультиелектродну матрицю та модуль автоматичного керування параметрами розряду в реальному часі. Експериментально встановлено підвищення поверхневої енергії полімерних матеріалів до 65–72 мН/м і зростання міцності адгезії покриттів у 2–3 рази порівняно з необробленими зразками. Нерівномірність обробки не перевищує 5 %. Технологія є перспективною для пакувальної, автомобільної, електронної та біомедичної галузей.*

Ключові слова: *коронний розряд, атмосферна плазма, активація поверхні, плазмова обробка, покращення адгезії, модифікація полімерів.*

Abstract: *The paper presents the design of an adaptive pulsed corona discharge reactor intended for uniform plasma surface activation at atmospheric pressure. A mathematical model of the process was developed taking into account electric field distribution, ionization kinetics, and surface reaction mechanisms. The proposed system combines a high-voltage pulsed generator, a multi-electrode array, and a real-time automatic discharge control module. Experimental results demonstrated an increase in the surface energy of polymer materials up to 65–72 mN/m and a 2–3 times improvement in coating adhesion strength compared with untreated samples. Treatment non-uniformity does not exceed 5%. The technology is promising for packaging, automotive, electronics, and biomedical industries..*

Keywords: *corona discharge, atmospheric plasma, surface activation, plasma treatment, adhesion improvement, polymer modification.*

Вступ.

Стрімкий розвиток високотехнологічного виробництва, мікроелектроніки, пакувальної індустрії, біомедичних технологій та адитивного машинобудування висуває підвищені вимоги до функціональних властивостей поверхонь матеріалів. У сучасних технологічних системах саме поверхневий шар значною мірою визначає адгезійну здатність, змочуваність, біосумісність, зносостійкість, корозійну стійкість та довговічність виробів. Навіть за високих характеристик об’ємного матеріалу недостатній рівень поверхневої енергії або хімічної активності поверхні може суттєво обмежувати експлуатаційні можливості готової продукції. Тому керована модифікація поверхонь є одним із стратегічних напрямів сучасної інженерії матеріалів. Особливо актуальною ця проблема є для полімерних матеріалів, які широко застосовуються у транспортному машинобудуванні, електроніці, медицині, харчовій упаковці та побутовій техніці. Поліетилен, поліпропілен, фторополімери та низка композиційних полімерів характеризуються низькою поверхневою енергією, хімічною інертністю та слабкою здатністю до адгезійної взаємодії з лакофарбовими покриттями, клеями, металізаційними шарами й функціональними плівками. Унаслідок цього виникає потреба у попередній активації поверхні перед нанесенням покриттів або складанням виробів.

Традиційні методи підготовки поверхонь — механічне шорсткування, хімічне травлення, праймерні системи, вогнева обробка та вакуумно-плазмові процеси — часто супроводжуються значними енергетичними витратами, екологічними ризиками, багатостадійністю технологічного циклу або складністю інтеграції у безперервні автоматизовані лінії. У зв’язку з цим особливий інтерес становлять низькотемпературні плазмові технології атмосферного тиску, які поєднують високу продуктивність, технологічну гнучкість та можливість безконтактного впливу на поверхню матеріалу. Серед різновидів атмосферної плазми важливе місце посідає коронний розряд, який є енергоефективним, відносно простим у реалізації та придатним до масштабування для промислових застосувань. Плазмове середовище коронного розряду містить активні радикали, іони, електрони та збуджені частинки, здатні змінювати хімічний склад поверхневого шару, формувати полярні функціональні групи та

підвищувати поверхневу енергію матеріалу. Саме тому коронна обробка широко використовується у виробництві плівок, пакувальних матеріалів, полімерних деталей та електроізоляційних компонентів. Разом із тим класичні системи коронної обробки мають низку технічних обмежень: локальну нерівномірність електричного поля, нестабільність плазмової зони, деградацію електродів, обмежені можливості адаптації до різних матеріалів та ризик переходу корони у дуговий режим. Це зумовлює необхідність створення нових інтелектуалізованих плазмових систем із багатоканальним керуванням параметрами розряду, просторовим розподілом енергії та автоматичною адаптацією до властивостей оброблюваної поверхні. У цьому контексті перспективним напрямом є застосування адаптивних мультиелектродних реакторів імпульсного типу, здатних забезпечувати високу однорідність обробки, стабільність плазмоутворення та енергоефективність процесу. Саме розробці такого підходу, математичному моделюванню його фізичних процесів та експериментальній перевірці технологічної ефективності присвячена дана робота.

Поверхневий шар матеріалу визначає адгезійні, трибологічні та функціональні властивості виробу. Такі промислові матеріали, як поліетилен, поліпропілен та фторополімери, характеризуються низькою поверхневою енергією, що обмежує їх здатність до формування міцних з'єднань з покриттями та клеями [1, 2]. Традиційні методи поверхневої активації — хімічне травлення, вогнева обробка, вакуумна плазма — мають суттєві недоліки: високу вартість, необхідність вакуумного обладнання, екологічну небезпеку, складну інтеграцію з безперервними виробничими лініями [3].

Обробка атмосферною плазмою є перспективною альтернативою, оскільки дозволяє модифікувати хімію поверхні без вакуумного устаткування. Серед атмосферних плазмових технологій коронний розряд є найбільш енергоефективним і масштабованим методом для промислового застосування [4]. Коронний розряд виникає при докладанні високої напруги між несиметричними електродами; утворена плазма містить реакційно-здатні частинки: радикали кисню (O), озон (O_3), гідроксильні радикали (OH) та збуджені молекули азоту, які вводять полярні функціональні групи на поверхні [5].

Водночас традиційні системи коронної обробки мають такі обмеження: нерівномірний розподіл розряду, обмежені можливості керування хімією плазми, ерозія електродів, перехід корони в дуговий розряд [6]. Головною метою цієї роботи є розробка адаптивного імпульсного мультиелектродного реактора коронного розряду, який забезпечує підвищену стабільність плазми, рівномірність обробки та ефективне керування параметрами розряду.

Результати дослідження.

Запропонований реактор містить такі підсистеми: імпульсне високовольтне джерело живлення, мультиелектродну матрицю коронного розряду, діелектричний бар'єр, транспортну систему та модуль адаптивного керування. Електродна матриця складається з голчастих електродів із радіусом кривизни 50–200 мкм, відстанню між електродами 5–10 мм та зазором до підкладки 4–6 мм. Напруженість електричного поля поблизу вістря електрода описується співвідношенням

$$E = \frac{V}{r \cdot ln(4d/r)},$$

де V — напруга, r — радіус електрода, d — відстань до підкладки. Критична напруженість поля іонізації повітря при атмосферному тиску становить $E_{крит} \approx 3 \times 10^6$ В/м.

Математична модель плазми ґрунтується на рівнянні Пуассона для розподілу електричного потенціалу, рівнянні дрейфово-дифузійного транспорту заряджених частинок та кінетичному рівнянні швидкості поверхневих реакцій $R = k \cdot C_{plasma} \cdot C_{surface}$. Імпульсний генератор забезпечує амплітуду напруги 20–30 кВ, частоту імпульсів 20–40 кГц та тривалість імпульсу 50–200 нс, що суттєво знижує ймовірність переходу в дуговий розряд при збереженні високої густини плазми [7].

Експериментальна перевірка проводилась на полімерних підкладках з поліетилену (ПЕ), поліпропілену (ПП) та поліетилентерефталату (ПЕТ). Поверхнева енергія вимірювалась методом контактного кута, міцність адгезії — методом відриву. Результати вимірювань поверхневої енергії зведено у табл. 1.

Коронна обробка забезпечила суттєве підвищення поверхневої енергії всіх досліджених матеріалів. Міцність адгезії покриттів збільшилась у 2–3 рази порівняно з необробленими зразками. Нерівномірність обробки становила менше 5% по всій поверхні підкладки.

Таблиця 1. Поверхнева енергія полімерних підкладок до та після коронної обробки

Матеріал	До обробки, мН/м	Після обробки, мН/м
ПЕ	32	68
ПП	30	65
ПЕТ	42	72

Порівняно з традиційними системами коронної обробки запропонований реактор забезпечує покращену стабільність плазми, вищу просторову рівномірність та знижене енергоспоживання [8].

Висновки.

У результаті проведених досліджень розроблено та апробовано адаптивний імпульсний мультиелектродний реактор коронного розряду для обробки поверхонь при атмосферному тиску. Побудовано математичну модель плазми коронного розряду, що описує розподіл електричного поля, транспорт заряджених частинок та кінетику поверхневих реакцій. Експериментально підтверджено підвищення поверхневої енергії полімерних підкладок (ПЕ, ПП, ПЕТ) до 65–72 мН/м, що на 60–70% перевищує вихідні значення. Міцність адгезії покриттів зросла у 2–3 рази при нерівномірності обробки менше 5%.

Імпульсний режим роботи генератора (20–30 кВ, 20–40 кГц, 50–200 нс) дозволяє суттєво знизити ймовірність дугових розрядів і ерозію електродів при збереженні високої густини плазми. Система адаптивного керування автоматично підлаштовує параметри розряду залежно від матеріалу підкладки. Запропонована технологія має перспективи впровадження у пакувальній, автомобільній, біомедичній та електронній промисловості. Подальші дослідження будуть спрямовані на оптимізацію геометрії електродів, плазмову діагностику та масштабні промислові випробування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Fridman A. Plasma Chemistry. Cambridge University Press, 2008. 978 p.
2. Lieberman M., Lichtenberg A. Principles of Plasma Discharges and Materials Processing. 2nd ed. Wiley-Interscience, 2005. 757 p.
3. Roth J. R. Industrial Plasma Engineering. Vol. 2. Bristol: IOP Publishing, 2001. 546 p.
4. Tendero C., Tixier C., Tristant P., Desmaison J., Leprince P. Atmospheric pressure plasmas: A review. Spectrochimica Acta Part B. 2006. Vol. 61, No. 1. P. 2–30. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sab.2005.10.003.
5. Strobel M., Lyons C. S. An essay on contact angle measurements. Plasma Processes and Polymers. 2011. Vol. 8, No. 1. P. 8–13. DOI: https://doi.org/10.1002/ppap.201000041.
6. Kogelschatz U. Dielectric-barrier discharges: Their history, discharge physics, and industrial applications. Plasma Chemistry and Plasma Processing. 2003. Vol. 23, No. 1. P. 1–46. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1022470901385.
7. Laroussi M., Akan T. Arc-free atmospheric pressure cold plasma jets: A review. Plasma Processes and Polymers. 2007. Vol. 4, No. 9. P. 777–788. DOI: https://doi.org/10.1002/ppap.200700066.
8. Sira M., Trunec D., Stahel P., Buršíková V., Navrátil Z., Buršík J. Surface modification of polyethylene and polypropylene in atmospheric pressure glow discharge. Journal of Physics D: Applied Physics. 2005. Vol. 38. P. 621–627. DOI: https://doi.org/10.1088/0022-3727/38/4/015.

Ковалевський Сергій Вадимович *– доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Інноваційних технологій і управління Донбаської державної машинобудівної академії, м.Краматорськ-Тернопіль, e-mail: kovalevskii61@gmail.com.*

Жуківський Назар Сергійович *– студент групи 1ПМ23б, Факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет*

Kovalevskyy Sergiy Vadimovich *– Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Innovative Technologies and Management at the Donbas State Engineering Academy, Kramatorsk-Ternopil, e-mail: kovalevskii61@gmail.com.*

Zhukivskyi Nazar Serhiiovych *– student of group 1PM23b, Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University.*

УДК 347.82

Д.В. Тодоренко
Наук. кер. І.В. Ковальчук

ПРАВОВА ПРИРОДА ДЕЯКИХ ПРАВИЛ ІНКОТЕРМС

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У сучасних умовах глобалізації та розвитку міжнародної торгівлі ефективна організація транспортних процесів відіграє вирішальну роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств. Одним із ключових елементів, що регулюють взаємовідносини між продавцем і покупцем у сфері перевезень, є правила **Інкотермс (Incoterms).** Вони визначають обов'язки сторін щодо доставки товару, розподілу ризиків, витрат і відповідальності під час транспортування.

Ключові слова: Інкотермс, правила, доставка, транспорт

Abstract

In today's conditions of globalization and the development of international trade, the effective organization of transport processes plays a crucial role in ensuring the competitiveness of enterprises. One of the key elements regulating the relationship between the seller and the buyer in the field of transportation is the ***Incoterms rules****. They define the obligations of the parties regarding the delivery of goods, the allocation of risks, costs and liability during transportation.*

Keywords: Incoterms, rules, delivery, transport

Результати дослідження

Знання та правильне застосування Інкотермс дозволяє оптимізувати логістичні ланцюги, уникнути непорозумінь між контрагентами та підвищити ефективність використання транспортних технологій. Саме тому аналіз ролі та значення Інкотермс у контексті сучасних транспортних технологій є актуальним напрямом дослідження.

За визначенням **інкотермс** (англ. Incoterms, International commerce terms – міжнародні комерційні умови) – міжнародні правила тлумачення найуживаніших термінів (умов) у галузі міжнародної торгівлі. Регулюють питання доставки товарів від продавця до покупця. Стандартизовані умови Інкотермс розробляє і публікує міжнародна нукрядова організація Міжнародна торгова палата (англ. International Chamber of Commerce, ICC) для застосування в міжнародних договорах купівлі-продажу.

Уперше опубліковані 1936 року. Починаючи з 1980 переглядаються цією міжнародною неурядовою організацією один раз на десятиріччя. При цьому публікація нової версії правил не скасовує чинність попередніх.

Правила регулюють розподіл обов'язків та відповідальності між продавцем і покупцем щодо перевезення товару: оплати перевезення, підготовки транспортних документів, страхування вантажу, виконання митних процедур тощо. Вони також визначають момент переходу ризиків і відповідальності за доставку та розподіл витрат на транспортування. Правила не визначають момент передачі права власності на товар.

Правилами визначено базисні умови постачання, які об'єднано у чотири групи (E, F, C і D), у міру збільшення обов'язків продавця[1].

Загалом розроблено 7 правил загального призначення, застосовних до авіа, автомобільного, залізничного та морського способу перевезень (малюнок 1):



Малюнок 1 – Схема відповідальності правил Інкотермс

EXW Інкотермс (Ex Works) – франко-завод (нерідко у договорах вживається синонім «самовивіз») – термін, що позначає умову, що товар передають покупцеві на території продавця (завод, фабрика, склад), і продавець **не** несе відповідальності за його транспортування за межі зазначеного місця, навантаження або митне оформлення для експорту. Умова EXW часто вказується при обґрунтуванні закупівельної ціни, що передбачає для покупця необхідність ураховувати додаткові витрати на доставку та оформлення документів. Для покупців, незареєстрованих у країні відправника, такий варіант може створити труднощі під час оформлення імпорту. Тому його варто застосовувати тільки за наявності довгострокових і стабільних міжнародних відносин із партнером.

FCA Інкотермс (Free Carrier) – франко-перевізник із зазначенням пункту доставки передбачає два варіанти співпраці: FCA (A) і FCA (B). У першому випадку продавець доставляє товар, що пройшов митне оформлення для експорту, у вказане місце на своїй території. В іншому разі продавець доставляє замитнений товар у пункт за межами своєї території, обраний покупцем, включно з передачею перевізникові або третій стороні.

CPT Інкотермс (Carriage Paid To) – це умова, за якої продавець оплачує транспортування товару до узгодженого пункту призначення. Цей варіант особливо зручний для мультимодальних перевезень, оскільки дає змогу чітко зафіксувати в контракті момент переходу відповідальності за вантаж до покупця і точно визначити місце доставки.

CIP Інкотермс (Carriage and Insurance Paid to) – це правило передбачає доставку товару за рахунок продавця до зазначеного місця призначення з мінімальною страховкою вантажу. Воно надає можливість гнучко використовувати різні види транспорту, при цьому чітко вказуючи етап, на якому відповідальність за вантаж переходить від продавця до покупця.

DAP Інкотермс (Delivered at Place) – згідно з цим правилом, продавець повністю відповідає за збереження товару, його доставку і усі фінансові витрати до зазначеного пункту призначення в країні покупця. Продавець регулює усі ризики, пов’язані з ввезенням товару на територію іншої держави. Товар вважається доставленим у момент повної організаційної та документальної готовності до розвантаження. Правило спрощує співпрацю, рівномірно розподіляючи відповідальність сторін за митні процедури, включно з як експортним, так і імпортним оформленням вантажу.

DPU Інкотермс (Delivered at Place Unloaded) – доставка у пункт призначення з розвантаженням. Згідно з цим правилом, продавець несе повну відповідальність не тільки за транспортування товару, включно з оплатою експортних зборів, покриттям поточних витрат і портових зборів у пункті призначення, а й за розвантаження товару. Правило підходить, коли постачання здійснюється з використанням кількох видів транспорту. Воно робить угоду більш адаптивною, надаючи змогу краще враховувати особливості транспортування як в організаційному, так і у фінансовому аспекті.

DDP Інкотермс (Delivered Duty Paid) – правило доставки зі сплатою мита в пункт призначення покупця з повним покриттям транспортних витрат. При цьому розвантаження не входить в обов’язки покупця. [2] Це правило доставки досить розповсюжене, наприклад під час торгівлі через онлайнплатформи у разі доставки товарів через операторів поштового зв’язку.

Висновки

Правила Інкотермс є важливим інструментом у сфері транспортних технологій, оскільки вони забезпечують чіткий розподіл відповідальності між учасниками перевезення, сприяють ефективній організації логістичних процесів і мінімізують ризики під час міжнародних перевезень. Їх правильне

застосування підвищує прозорість, передбачуваність і надійність транспортних операцій у глобальній торгівлі.

Крім того, не зважаючи регулювання правилами Інкотермс значної частини правовідносин переважно у сфері міжнародної морської торгівлі (Франко-порт, Франко-борт, Франко-вздовж борту тощо), значна частина правил Інкотермс активно застосовується суб'єктами господарювання також і під час торгівлі всередині держави (наприклад Франко-завод, DDP тощо), включаючи перевезення залізничним або автомобільним транспортом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81
2. https://meest.cn/news/inkoterms-2020-yak-pravilno-obirati-umovi-postavki-dlya-vashogo-biznesu/
3. Інкотермс Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2000 року) (укр. – неофіційний переклад) від 01.01.2000 р. // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988_007#Text

Тодоренко Дмитро Віталійович – студент групи 1ТТ-23б, факультету машинобудування та транспорту Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, email: todorenkodima77@gmail.com

Науковий керівник: Ковальчук Іван Васильович – доктор філософії у галузі права, старший викладач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту факультету машинобудування та транспорту Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, e-mail: ivankovalchuk@vntu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/ 0009-0007-7467-5317

Todorenko Dmytro – student of group 1TT-23b, faculty of mechanical engineering and transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: todorenkodima77@gmail.com

.

Scientific supervisor: Kovalchuk Ivan – PhD in law, senior Lecturer at the Department of Social and Political Sciences faculty of mechanical engineering and transport Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ivankovalchuk@vntu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/ 0009-0007-7467-5317

УДК 621.22

О.В. Петров[1]
В.С. Коломієць[1]
С.В. Мельник[1]
І.С. Сербін[1]

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТЕРМОДИНАМІЧНОГО СТАНУ ГІДРОПРИВОДУ

[1] Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто ключові термодинамічні показники стану гідроприводу: температуру робочої рідини, тиск, в'язкість та ентропійні характеристики. Проаналізовано взаємозв'язок між тепловими процесами та енергетичною ефективністю системи. Обґрунтовано необхідність комплексного моніторингу термодинамічних параметрів для забезпечення надійної та енергоефективної експлуатації гідравлічних приводів.

Ключові слова: гідропривод, термодинамічні показники, температура робочої рідини, тиск робочої рідини, в’язкість, ентропія.

Abstract

The key thermodynamic indicators of the hydrostatus are considered: working fluid temperature, pressure, viscosity and entropy characteristics. The relationship between thermal processes and energy efficiency of systems is analyzed. The need for comprehensive monitoring of thermodynamic parameters to ensure reliable and energy-efficient operation of hydraulic drives is substantiated

Keywords: hydraulic drive, thermodynamic indicators, working fluid temperature, working fluid pressure, viscosity, entropy.

Вступ

Гідравлічний привод є невід'ємним елементом сучасних промислових машин, мобільної техніки та технологічного обладнання. Його надійність і ефективність значною мірою визначаються термодинамічним станом робочої рідини та гідравлічної системи загалом. Перетворення механічної енергії в гідравлічну і навпаки супроводжується неминучими втратами, які переходять у теплову енергію. Накопичення теплоти в системі призводить до зміни фізико-хімічних властивостей робочої рідини, підвищення зносу елементів та зниження ККД приводу. Тому дослідження термодинамічних показників робочих рідин є актуальним завданням для інженерної практики та наукових досліджень у галузі гідроприводу та гідропневмоавтоматики.

Основна частина

Температура робочої рідини є найбільш інформативним інтегральним показником термодинамічного стану гідроприводу. Оптимальний температурний діапазон для більшості мінеральних гідравлічних мастил становить 40–60 °C. Перевищення допустимої температури (понад 80–90 °C) призводить до прискореного окиснення рідини, деструкції присадок, зниження мастильних властивостей та підвищеного зносу прецизійних пар тертя. Температурний режим визначається балансом між тепловиділенням унаслідок гідравлічних і механічних втрат та тепловідведенням через стінки трубопроводів, корпуси агрегатів і теплообмінники. Для розрахунку часу зміни температури робочої рідини t (хв) використовується залежність:

$$t = \frac{\sum C_i \cdot G_i}{k_T \cdot F_T} \cdot ln \left[\frac{k_T \cdot F_T \cdot T_0 - Q_T}{k_T \cdot F_T \cdot T - Q_T}\right] \quad (1)$$

де T_0 – перепад між початковою (постійною) температурою робочої рідини та температурою навколишнього повітря, °С; T – перепад між кінцевою температурою робочої рідини (що визначає межу функціонування гідроприводу) та температурою навколишнього повітря, °С; C_i – питома теплоємність робочої рідини та трубопроводу, кДж/кг°С; G_i – маса робочої рідини та трубопроводу, кг; F_T – площа трубопроводу, м^2; k_T – коефіцієнт теплопередачі трубопроводів; Q_T – тепло, що виділяється, кДж [1].

Тиск у гідроприводі є основним робочим параметром, що безпосередньо пов'язаний з термодинамічним станом через рівняння стану рідини. Локальні перепади тиску на дроселях, клапанах та інших гідравлічних опорах є головним джерелом теплогенерації в системі. Дросельні втрати перетворюються на теплоту відповідно до закону збереження енергії, що кількісно описується залежністю:

$$Q = \Delta P \cdot Qv, \text{ [м}^3\text{/с]} \quad (2)$$

де ΔP — перепад тиску, Qv — витрата рідини.

Динамічна в'язкість робочої рідини є термозалежним параметром, що суттєво впливає на об'ємні та механічні втрати в гідроагрегатах. Зі зростанням температури в'язкість мінеральних олив знижується за експоненційним законом, що погіршує умови гідродинамічного мащення та збільшує витоки через зазори. Індекс в'язкості сучасних гідравлічних рідин характеризує стабільність цього параметра в діапазоні робочих температур [2].

Ентропійні характеристики системи дозволяють оцінити незворотність термодинамічних процесів у гідроприводі. Приріст ентропії відображає сумарні втрати якості енергії та є теоретичною основою для оцінки енергетичної досконалості гідравлічних систем. Метод ексергетичного аналізу, що ґрунтується на концепції максимально корисної роботи, дозволяє локалізувати основні джерела термодинамічних втрат у системі та обґрунтувати технічні рішення щодо підвищення її ефективності.

Теплові потоки та тепловий баланс системи визначають усталений температурний режим. Математична модель теплового балансу гідроприводу включає складові тепловиділення (від об'ємних, гідравлічних та механічних втрат) та тепловідведення (через природну конвекцію, випромінювання та примусове охолодження). Розрахунок теплового балансу є обов'язковим етапом проєктування гідравлічних систем, що працюють у тривалих режимах навантаження [4].

Висновки

Термодинамічний стан гідроприводу визначається комплексом взаємопов'язаних параметрів: температурою, тиском, в'язкістю робочої рідини та характеристиками теплового балансу системи. Ці показники є визначальними для надійності, довговічності та енергетичної ефективності гідравлічного обладнання. Комплексний моніторинг термодинамічних параметрів у поєднанні з математичним моделюванням теплових процесів дозволяє обґрунтовано визначати режими експлуатації, оптимізувати конструктивні параметри системи охолодження та прогнозувати технічний стан гідроприводу. Впровадження ексергетичного підходу відкриває перспективи для системного підвищення енергетичної досконалості гідравлічних приводів сучасних машин і механізмів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Розрахунок каналів гідроприводу з врахуванням змін температури і в’язкості робочої рідини / А. М. Муращенко, О. В. Тижнов, О. П. Губарев, О. М. Яхно // Mechanics and Advanced Technologies. – 2018. – №2 (83). – P. 5-10. https://dx.doi.org/10.20535/2521-1943.2018.83.118414.

2. Косолапов В.Б. Результати моделювання впливу температури на товщину адсорбованого на мікронерівності шару поверхнево-активних речовин. Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 2023. Т. 1. № 101. С. 81–85. DOI: https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2023.101.0.81.

3. Michael P., Dai C., Rodriguez K. Fluid Property Effects on Power Consumption in a Hydraulic System at Low Temperatures. Proceedings of the BATH/ASME 2020 Symposium on Fluid Power and Motion Control. BATH/ASME 2020 Symposium on Fluid Power and Motion Control. Virtual, Online. September 9–11, 2020. V001T01A021. ASME. https://doi.org/10.1115/FPMC2020-2747.

Коломієць Віктор Сергійович – аспірант кафедри технологій та автоматизації машинобудування, Вінницький національний технічний університет, Вінниця;
Мельник Сергій Валерійович – аспірант кафедри технологій та автоматизації машинобудування, Вінницький національний технічний університет, Вінниця;
Сербін Ігор Сергійович – аспірант кафедри технологій та автоматизації машинобудування, Вінницький національний технічний університет, Вінниця;

Науковий керівник: ***Петров Олександр Васильович*** — канд. техн. наук, доцент кафедри технологій та автоматизації машинобудування, Вінницький національний технічний університет.

Kolomiiets Viktor S. – postgraduate student of the Department of Mechanical Engineering Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia;
Melnyk Serhii V. – postgraduate student of the Department of Mechanical Engineering Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia;
Serbin Ihor S. – postgraduate student of the Department of Mechanical Engineering Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Supervisor: ***Petrov Oleksandr V.*** — Cand. Sc. (Eng), Assistant Professor of the Department of Machine-building technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 624.042

А. В. Паас
І. Ю. Кириця

АНАЛІЗ ДІЇ МОМЕНТІВ СИЛ НА ЗГИН БАЛОК ПЕРЕКРИТТЯ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

В роботі проведено дослідження прикладного значення моменту сили у будівельній практиці. Як приклад розглянуто дію навантаження на балку перекриття, що викликає її згин та створює критичні точки напруження. Для аналізу використано основні положення теоретичної механіки та опору матеріалів, зокрема визначення моментів сил та побудову епюр згинальних моментів. Отримані результати дозволяють оцінити стійкість конструкції та обґрунтувати вибір матеріалів і геометричних параметрів елементів будівлі.

Ключові слова: момент сили, згинальний момент, балка перекриття, епюри моментів, стійкість конструкцій, теоретична механіка, опір матеріалів.

Abstract

This paper investigates the practical significance of moments of force in construction practice. As an example, the paper examines the effect of a load on a floor beam, which causes it to bend and creates critical stress points. The analysis is based on the fundamental principles of theoretical mechanics and material resistance, specifically the determination of moments of force and the construction of bending moment diagrams. The results obtained allow for the assessment of the structure's stability and the justification of the selection of materials and geometric parameters of building elements.

Keywords: moment of force, bending moment, floor beam, bending moment diagrams, structural stability, theoretical mechanics, material resistance.

Актуальність теми полягає в тому, що будь-яка інженерна споруда – будинок, міст чи тунель – має несучі елементи, які сприймають навантаження та забезпечують стійкість конструкції.

Одним із найважливіших таких елементів є балка, що працює переважно на згинання. Саме в процесі її роботи проявляється прикладне значення моменту сили, адже він визначає, як навантаження викликає згин та напруження в конструкції.

В опорі матеріалів закладається фундамент для грамотного проектування: інженер повинен вміти уявити роботу елемента за допомогою розрахункової схеми. Розрахункова схема – спрощене відображення реальної споруди, яке дозволяє вирішувати ключові інженерні завдання: оцінювати міцність, визначати допустимі навантаження, підбирати розміри та матеріали, а також оптимізувати параметри конструкції.

Розрахунки будівельних конструкцій спрямовані на визначення зусиль і деформацій, щоб гарантувати їхню надійність та довговічність. Одним із ключових факторів, що впливають на міцність і стійкість елементів, є момент сили. Надмірні моменти можуть призвести до втрати несучої здатності чи появи небезпечних деформацій, тому їх врахування є обов'язковим при проектуванні балок, колон, рам і перекриттів. Таким чином, поняття моменту сили безпосередньо пов'язане з основною метою розрахунків – забезпеченням експлуатаційних якостей споруд протягом усього терміну служби.

У процесі розрахунку будівельних конструкцій важливим є врахування не лише величини прикладених сил, але й того, як вони діють відносно точки чи осі. Саме це описує поняття моменту сили. Момент сили визначається як добуток сили на її плече — відстань від точки прикладання до осі обертання. Формально він записується у вигляді рівняння:

$$M = F \cdot d,$$

де F – величина сили, а d – перпендикулярна відстань до осі обертання.

Фізично момент сили показує здатність сили викликати обертання або згин тіла. Чим більше плече сили, тим більший її вплив на конструкцію навіть при однаковій величині навантаження. Це пояснює, чому, наприклад, двері легше відчиняти за ручку, розташовану далеко від петель, ніж біля них.

У будівельній практиці розрізняють моменти відносно точки та відносно осі. Перші застосовуються при аналізі плоских систем (балки, перекриття), другі — при розрахунках просторових конструкцій (рами, колони). Важливо також враховувати знак моменту: додатний чи від'ємний, що визначає напрямок обертання.

Для більш наочного розуміння прикладного значення моменту сили у будівельній практиці доцільно розглянути конкретні розрахунки. Одним із найпоширеніших способів аналізу роботи конструкцій є побудова епюр поперечних сил та згинальних моментів, що дозволяє визначити критичні ділянки елементів і оцінити їхню міцність.

До прикладу, для консольної балки (рис. 1.) будуються епюри поперечних сил і згинальних моментів.



Рис. 1. Консольна балка із зовнішнім навантаженням

1. Для побудови епюр балку ділять на ділянки по характерних точках О, В, С, Д (рис. 1). Побудову починають з вільного кінця балки, що дозволяє не визначати опорні реакції.

2. Визначають величини поперечних сил у характерних перерізах. На вільному кінці балки (в точці О) прикладена зосереджена сила F. Поперечна сила в цій точці зліва дорівнює

$$Q_0^{\text{лів}} = -F = -25 \text{ кН}, \qquad Q_B = -25 \text{ кН}.$$

Зосереджена пара сил у точці В не впливає на форму епюри поперечних сил, тому її там не відображають. На ділянці ВС балка під дією рівномірно розподіленого навантаження змінює значення поперечної сили за лінійним законом. Для побудови цієї частини епюри достатньо знати два контрольні значення Q_y: одне вже визначене у точці В, а друге обчислюється для перерізу С як сума всіх сил, прикладених до балки праворуч від цього перерізу.

На ділянці ВС:

$$Q_C = -F + q \cdot CB = -25 + 4 \cdot 5 = -5 \text{ кН}.$$

У перерізі D:

$$Q_D = -F + q \cdot CB = -25 + 4 \cdot 5 = -5 \text{ кН}.$$

На основі отриманих значень будується епюра поперечних сил (рис. 1).

3. Виконується побудова епюри згинальних моментів. На вільному кінці балки $M_{xO} = 0$, оскільки в перерізі О відсутня зосереджена пара сил. На ділянці ОВ згинальний момент M_x змінюється за лінійним законом, адже Q_y залишається сталим. Для визначення моменту в перерізі, що знаходиться безпосередньо праворуч від точки В, використовуються відповідні розрахункові залежності.

$M_{xB}^{\text{пр}} = F \cdot OB = 25 \cdot 3 = 75$ кН

У точці В на епюрі згинальних моментів спостерігається спад, який відповідає дії прикладеної в цьому перерізі пари сил. З урахуванням прикладеного моменту:

$$M_{xB}^{\text{лів}} = F \cdot OB - M = 75 - 12 = 63 \text{ кН}$$

На відрізку BC згинальний момент змінюється за квадратичним законом. Епюра має випуклість догори, тобто спрямована проти прикладеного навантаження. У перерізі C величина моменту визначається як алгебраїчна сума впливів від рівномірно розподіленого навантаження q, прикладеного моменту M та зосередженої сили F.

На наступній ділянці CD момент M_x змінюється вже за лінійним законом. У перерізі D його значення обчислюється з урахуванням усіх прикладених сил і моментів.

$$MxC=F\cdot OC-M-q\cdot CB\cdot\frac{CB}{2}=25\cdot 8-12-4\cdot 5\cdot 2.5=200-12-50=138\text{ кН}$$

У точці D:

$$MxD=F\cdot OD-M-q\cdot CB\cdot(CB2+DC)=25\cdot 10-12-4\cdot 5\cdot(2.5+2)=250-12-90=148\text{ кН}$$

На ділянці BC епюра поперечних сил Q_y перетинає вісь у точці K, що означає зміну її знаку. Відповідно, епюра згинаючих моментів M_x у цій точці досягає екстремального значення – $M_x^{\max}$. Щоб визначити координату z перерізу K, де $Q_y = 0$, використовують властивість подібності трикутників DCC_1K та $DKBB_1$. Це дає можливість знайти положення точки K та обчислити максимальний момент у балці.

$$\frac{CC_1}{BB_1}=\frac{CB-KB}{KB}$$

Звідси:

$$KB=\frac{BB_1\cdot CB}{CC_1+BB_1}$$

$BB_1 = 25$ кН, $CB = 5$ м, $CC_1 = 20$ кН.

$$KB=\frac{25\cdot 5}{(-5)+25}=\frac{125}{20}\approx 6{,}25\text{ м}$$

OK = OB + KB = 3 + 6.25 = 9.25

Максимальний момент у точці K:

$$M_{xK}=F\cdot OK-M-\frac{q\cdot KB^2}{2}$$

$$M_{xK}=25\cdot 9.25-12-\frac{4\cdot(6.25)^2}{2}$$

$$M_{xK}=231.25-12-\frac{4\cdot 39.06}{2}$$

$$M_{xK}=231.25-12-78.12=141.1\text{ Кн}$$

Виходячи з епюри Мх найбільше значення згинального моменту – в точці К: Мх мах= 141.1 кНм.

У ході виконаних досліджень було показано, що момент сили безпосередньо впливає на роботу балки та визначає критичні ділянки, де виникають найбільші напруження. Побудова епюр поперечних сил і згинальних моментів дала змогу виявити точку К, у якій момент досягає максимального значення. Це підтверджує практичну важливість поняття моменту сили: інженер, виконуючи розрахунки, може передбачити поведінку конструкції під дією навантажень і своєчасно врахувати можливі ризики.

Таким чином, дослідження доводить, що грамотне використання теоретичних положень механіки є основою для забезпечення надійності та безпеки будівельних споруд.

Висновок

Проведене дослідження підтверджує практичну важливість моменту сили у проектуванні споруд. Його врахування забезпечує не лише точність розрахунків, а й безпеку та довговічність конструкцій. Як наголошується у ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи», правильне визначення внутрішніх силових факторів є основою для створення надійних будівель. Отже, наведений приклад демонструє, що теоретичні положення механіки мають пряме прикладне значення у сучасній інженерній практиці.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. О. Овчаренко, “Будівельна механіка” (2023) Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Аграрний ф-т. – Київ : [Вид-во Східноукр. нац. ун-та ім. В. Даля], 2023. – 183 с.

2. ДБН В.1.2-2:2006 “Навантаження і впливи”
3. ДБН В.1.2-6:2021 “Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість”
4. “Опір матеріалів у прикладах та завданнях” (Дніпровська політехніка, 2021)
5. Матисіна Н.В. Конспект лекцій з дисципліни «Технічна механіка» розділ «Опір матеріалів» [Електронний ресурс] / Н.В. Матисіна, С.В. Онищенко – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2020 – 75 с.
6. Опір матеріалів. Частина І: Навчальний посібник. – Кропивницький: ЦНТУ, 2024. – 165 с.
7. Dystlab (YouTube, українською) – відео “Епюри моментів, сил та прогинів консольної балки. Розрахунок з нуля”.

Паас Анастасія Володимирівна – студентка групи 1БМ-25б, факультет будівництва та цивільної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: anastasiapaas@gmail.com

Кириця Інна Юріївна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри опору матеріалів, теоретичної механіки та інженерної графіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: slk-vin@ukr.net, kyrytsya@vntu.edu.ua, тел. +380679843705.

Anastasia Volodymyrivna Paas – Student, Group 1BM-25b, Faculty of Construction and Civil Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: anastasiapaas@gmail.com

Kyrytsya Inna Y. – PhD, Assistant Professor of Materials Resistance, Theoretical Mechanics and Engineering Graphics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: slk-vin@ukr.net, kyrytsya@vntu.edu.ua, tel. +380679843705.

УДК 623.4:711.4

М. Є. Язовицька
І. Ю. Кириця

МОДЕЛЮВАННЯ ЗОН ПАДІННЯ УЛАМКІВ РАКЕТ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено моделювання зон падіння уламків повітряних цілей і вплив обстрілів на планування нової міської забудови. Проаналізовано траєкторії польоту уламків, визначено потенційно небезпечні зони. Особлива увага приділена визначенню безпечних зон для житлових кварталів та проектуванню забудови з урахуванням ризику ворожих ударів та падіння уламків.

Ключові слова: теоретична механіка, траєкторія, уламки, протиповітряна оборона (ППО), міська забудова, безпечні зони, критична інфраструктура.

Abstract

The work involves researching and modeling the fall zones of air target debris and the impact of shelling on the planning of new urban development. The flight trajectories of debris are analyzed, and potentially dangerous zones are identified. Particular attention is paid to identifying safe zones for residential areas and designing buildings taking into account the risk of enemy strikes and falling debris.

Keywords: theoretical mechanics, trajectory, debris, Air Defense (AD), urban planning, safe zones, critical infrastructure.

Вступ

Україна відстоює свої кордони вже не одне століття. Проте важливо не тільки оборонятися, а й відбудовувати те, що зруйнував ворог. При нашій геополітичній ситуації неможливо заздалегідь знати, коли і куди буде спрямовано удар, тому критично важливим є ретельне планування міської забудови та розташування нових об’єктів.

Метою роботи є розробка підходу до планування нових об’єктів забудови з урахуванням ризиків, пов’язаних із війною.

Результати дослідження

Ворог бачить кожне місто не як будинки, вулиці, квартали, а як сукупність стратегічних цілей і об’єктів. У такому підході особливу увагу привертають електростанції, водонапірні станції, лікарні, транспортні вузли та інші важливі елементи міської системи.

Розподіл міста на зони (рис.1) дає змогу враховувати траєкторії польоту повітряних цілей, відстані до лікарень, шкіл, водонапірних і електростанцій, а також розташування систем ППО. Це допоможе ефективніше розташовувати укриття, щоб максимально захистити населення, а також мінімізувати руйнування.

Рис.1. Розподіл міста за зонами

Якщо, до прикладу, після перехоплення крилатої ракети Х-101 на висоті 100 м уламок бойової частини вагою 400 кг отримав горизонтальну швидкість 200 м/с, то максимальна дальність падіння уламків буде визначатись за наступною формулою:

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2\times100}{9{,}8}} \approx 4{,}5$$ – час падіння;

$$L_{\max} = V_0 \times t = 200 \times 4{,}5 = 900$$м – дальність.

Тому, знаючи, що максимальна дальність падіння уламків після перехоплення – 900 м, при плануванні побудови нового житлового кварталу поруч зі школою (1200 м від потенційного приземлення уламка) та електростанції (800 м), необхідно визначити, чи безпечно розташовувати квартал.

Мінімальна безпечна відстань ≥ 900м.

Школа: 1200 м > 900 м → безпечно.

Електростанція: 800 м < 900 м → небезпечно.

Отже, квартал треба розташувати ближче до школи, а не до електростанції.

Місто має такі об’єкти критичної інфраструктури:

Об’єкт	**Координати (X, Y) м**
Лікарня	(500, 500)
Школа	(1500, 1200)
Водонапірна станція	(800, 1600)
Електростанція	(1800, 400)

Враховуючи, що після збиття ракети уламки можуть падати на відстань до 900 м, необхідно розташувати новий квартал так, щоб він був поза небезпечною зоною. Потрібно визначити точку скупчення критичних об’єктів (де найвищий рівень небезпеки), а саме, центр мас (використовуючи методи теоретичної механіки) (рис.2).



Рис. 2. Розрахункова схема

$$x = \frac{1000 + 1500 + 800 + 1800}{4} = 1275\text{м}$$
$$y = \frac{500 + 1200 + 1600 + 400}{4} = 925\text{м}$$
$$(x; y) = (1275; 925).$$

Плануються три нові квартали за координатами (рис. 3):

1. Квартал А: (700, 600)
2. Квартал В: (2100, 1150)
3. Квартал С: (1000, 2000)

Визначимо найнебезпечніший квартал для забудови. Відстань між двома точками (крайньою точкою кварталу та точкою скупчення критичних об'єктів):

$$d = \sqrt{(x_{\text{кв}} - x)^2 + (y_{\text{кв}} - y)^2}$$
$$A = \sqrt{(700 - 1275)^2 + (600 - 925)^2} \approx 661\text{м} < 900\text{м}$$
$$B = \sqrt{(2100 - 1275)^2 + (1150 - 925)^2} \approx 855\text{м} < 900\text{м}$$
$$C = \sqrt{(1000 - 1275)^2 + (2000 - 925)^2} \approx 1110\text{м} > 900\text{м}$$



Рис. 3. Розрахункова схема

Отже, квартал С найбезпечніший для забудови.

Висновки

У результаті моделювання визначено потенційно небезпечні зони падіння уламків, що дозволяє більш точно оцінювати рівень ризику для різних територій. Встановлено, що врахування цих зон є критично важливим при плануванні нової житлової забудови та розміщенні об'єктів критичної інфраструктури.

Обґрунтовано необхідність формування безпечних зон із дотриманням розрахованих відстаней та використання інженерних рішень, спрямованих на зниження ризиків для населення. Запропоновані у роботі схеми зон ризику та розрахунок безпечних відстаней можуть бути використані як практичний інструмент для архітекторів, інженерів і органів місцевого самоврядування.

Таким чином, результати дослідження підтверджують, що врахування ризиків падіння уламків при містобудівному плануванні є необхідною умовою підвищення безпеки населення. Запропоновані підходи дозволяють більш обґрунтовано визначати місця розташування житлових кварталів і об'єктів інфраструктури, а також мінімізувати можливі наслідки ворожих ударів у сучасних умовах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Містопланування в умовах війни: виклики та завдання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mistosite.org.ua/articles/mistoplanuvannia-v-umovakh-viiny-vyklyky-ta-zavdannia .
2. Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. – Вип. № 14 (21). – Київ, 2022.
3. Ракета Х-101: характеристики та можливості її перехоплення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://24tv.ua/h-101-harakteristiki-rosiyskoyi-raketi-yak-mozhna-yih-zbivati_n2200706 .
4.Projectile Motion [Electronic resource]. – Mode of access: https://open.ocolearnok.org/physicalscience/chapter/projectile-motion/.
5. Опір матеріалів і теорія споруд: науково-технічний збірник. – Вип. 110 / голов. ред. П. П. Лізунов. – Київ: КНУБА, 2023. – 537 с.

Язовицька Марина Євгенівна — студентка групи 1Б-25б, Факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: marynayazovytska@gmail.com.

Кириця Інна Юріївна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри опору матеріалів, теоретичної механіки та інженерної графіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: slk-vin@ukr.net, kyrytsya@vntu.edu.ua, тел. +380679843705.

Yazovytska Maryna Y. — student of group 1B-25b, Faculty of Construction, Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: marynayazovytska@gmail.com.

Kyrytsya Inna Y. – PhD, Assistant Professor of Materials Resistance, Theoretical Mechanics and Engineering Graphics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: slk-vin@ukr.net, kyrytsya@vntu.edu.ua, tel. +380679843705.

УДК 656.078

Л. В. Мороз[1]
О.О. Кляшторний[1]
О.Ю. Бучко[1]

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ БОГДАН-63172 УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ДВИГУНА ЯМЗ-7511

[1] Вінницький національний технічний університет

Анотація

Метою дослідження є підвищення техніко-економічних та екологічних показників військового автомобіля Богдан-63172 покращенням конструкції двигуна ЯМЗ-7511 зміною кількості соплових отворів форсунок за умови збереження їх сумарної площі.

У завдання роботи входила розробка рекомендацій щодо зміни конструктивних параметрів системи живлення дизеля ЯМЗ-7511 для покращення техніко-економічних та екологічних показників військового автомобіля Богдан-63172.

Аналіз результатів розрахункового дослідження дозволяє зробити висновки про те, що удосконалення системи живлення дизеля позитивно впливає на тягово-динамічні та паливні параметри машини, середня швидкість руху на маршруті та інтегральна циклічна економічність зросли на 2,1% та 3,9% відповідно, разом з цим зафіксовано суттєве зниження антропогенного навантаження - масовий викид дисперсних частинок на контрольному відрізку траси впав на 16,7%.

Ключові слова: техніко-економічні показники автомобіля, дизель, зовнішня швидкісна характеристика двигуна, магістральний цикл.

Abstract

The purpose of the work is to increase the technical and economic and environmental indicators of the Bogdan-63172 military vehicle by improving the design of the YaMZ-7511 engine by changing the number of nozzle openings of the injectors while maintaining their total area.

The task of the work included the development of recommendations for changing the design parameters of the YaMZ-7511 diesel power system to improve the technical, economic and environmental performance of the Bogdan-63172 military vehicle.

Analysis of the results of the calculation study allows us to draw conclusions that the improvement of the diesel power system has a positive effect on the traction-dynamic and fuel parameters of the vehicle, the average speed on the route and the integral cyclic efficiency increased by 2.1% and 3.9%, respectively, along with this, a significant decrease in anthropogenic load was recorded - the mass emission of dispersed particles on the control section of the route fell by 16.7%.

Keywords: technical and economic indicators of the vehicle, diesel, external speed characteristics of the engine, highway cycle.

Вступ

Питання раціонального використання ресурсів та мінімізації шкідливого впливу на довкілля у сфері автомобільного транспорту набувають дедалі більшої ваги. Ефективно розв'язати це завдання можна шляхом зменшення витрат пального та обмеження викидів небезпечних речовин під час роботи машин. Сьогодні саме транспортна галузь залишається головним ринком збуту для нафтопереробної промисловості.

При цьому більшість транспортних засобів оснащено саме дизельними поршневими ДВЗ. Оскільки реальної заміни таким силовим установкам наразі немає, першочергового значення набуває оптимізація їхньої роботи задля досягнення кращих паливних та екологічних показників.

Робота автомобільної техніки не може бути продуктивною без збереження її ключових експлуатаційних параметрів на сучасному рівні. До того ж, масштабне розширення автопарку зумовлює серйозні виклики у сфері стабільного постачання енергоносіїв.

Модернізація транспортних засобів безпосередньо залежить від удосконалення робочих властивостей їхніх силових установок. Саме тому для покращення характеристик дизельних автомобілів та їхньої повної відповідності чинним стандартам сьогодні аналізуються всі потенційні методи та технологічні рішення.

Результати дослідження

У якості об'єкта цього науково-технічного дослідження виступає колісна машина «Богдан-63172». Цей транспортний засіб представляє собою тривісну вантажівку з усіма ведучими мостами (повнопривідна конфігурація), яка характеризується підвищеними параметрами прохідності та була спроектована фахівцями корпорації «Богдан» спеціально для забезпечення потреб Збройних Сил України.

Базові технічні характеристики та вагогабаритні параметри.

Колісна формула: 6×6 (усі осі ведучі, з блокуванням міжколісного диференціала середньої осі).

Вантажопідйомність: 11 000 кг.

Споряджена маса: 14 000 кг.

Повна маса: 25 150 кг.

Габаритні розміри платформи: 10450 / 2750 / 4320 мм (довжина / ширина / висота).

Проаналізуємо характер трансформації експлуатаційних, паливних та екологічних характеристик вантажівки «Богдан-63172» внаслідок модернізації її силової установки ЯМЗ-7511. Чисельний експеримент базувався на порівняльному аналізі робочих параметрів автомобіля під час його переміщення по трасі в умовах магістрального їздового циклу.

Зазначений магістральний алгоритм виконується на контрольному відрізку дистанції завдовжки 4000 м. Початкова фаза передбачає старт руху машини зі стабільною швидкістю 30 км/год. Надалі здійснюється інтенсивне розгоняння з послідовним виходом на швидкісні режими 50, 70 та 75 км/год, після чого реалізується етап уповільнення ходу до позначок 65 і 45 км/год (рис. 1).



Рисунок 1 – Схема магістрального циклу на дорозі для автомобілів повною масою більше 3,5т за ДСТУ 20306-95

Для дослідження вибираємо три варіанти налаштування паливної системи дизеля ЯМЗ-7511:

варіант при 3 отворах у розпилювачі форсунки при якому потужність Ne дорівнює 300 кВт, крутний момент 1785 Н*м, питома витрата палива 181 г/(кВт*год), емісія твердих часток у відпрацьованих газах 0,150 г/(кВт*год);

штатний режим при 5 отворах в розпилювачі форсунки при якому потужність Ne дорівнює 294 кВт, крутний момент 1768 Н*м, питома витрата палива 188 г/(кВт*год), емісія твердих часток у відпрацьованих газах 0,175 г/(кВт*год);

варіант при 6 отворах у розпилювачі форсунки при якому потужність Ne дорівнює 285 кВт, крутний момент 1745 Н*м, питома витрата палива 206 г/(кВт*год), емісія твердих часток у відпрацьованих газах 0,300 г/(кВт*год).

Результати розрахунків техніко-економічних та екологічних показників автомобіля Богдан-63172 при застосуванні у двигуні ЯМЗ-7511 підвищеного при різної кількості отворів у розпилювачі форсунки наведені в табл. 3.2.

Для проведення порівняльного аналізу було обрано три альтернативні конфігурації регулювання паливної апаратури дизельної системи ЯМЗ-7511:

- перший варіант (модернізований): передбачає встановлення розпилювачів форсунок із 3 отворами, що забезпечує досягнення номінальної потужності Ne = 300 кВт, максимального крутного моменту M_e = 1785 Н·м, питомої ефективної витрати пального g_e = 181 г/(кВт·год) та масової концентрації сажі у вихлопі С = 0,150 г/(кВт·год).
- другий варіант (базовий): відповідає штатному заводському компонуванню з 5-сопловими розпилювачами, за якого вихідні параметри становлять: потужність Ne = 294 кВт, крутний момент M_e = 1768\) Н·м, питома витрата палива g_e = 188 г/(кВт·год), а емісія твердих часток – С = 0,175 г/(кВт·год).
- третій варіант (альтернативний): базується на використанні 6-соплової конфігурації розпилювача, за якої фіксуються такі показники: потужність Ne = 285 кВт, крутний момент M_e = 1745\) Н·м, питома ефективна витрата g_e = 206 г/(кВт·год) та рівень сажових викидів С = 0,300 г/(кВт·год).

Зведені результати чисельного моделювання, що відображають інтегральні паливно-економічні, тягові та екологічні характеристики вантажного автомобіля «Богдан-63172» за умови адаптації дизеля ЯМЗ-7511 до різної кількості розпилювальних отворів, систематизовано й наведено нижче в табл. 1.

Таблиця 1 - Показники автомобіля Богдан-63172 при русі за магістральним циклом

Показники руху за магістральним циклом	Кількість отворів в розпилювачі форсунки		
	3	5	6
Середня швидкість руху автомобіля, км/год	63,10	61,84	59,95
Час руху по магістральному циклу, с	228,21	232,85	240,20
Витрата палива за час руху, г	1720,95	1787,51	1965,72
Викиди дисперсних частинок під час руху за магістральним циклом, г	13,99	16,32	27,98

Підсумовуючи результати проведених чисельних досліджень, можна констатувати, що мінімізація кількості соплових каналів у розпилювачах форсунок до 3 одиниць забезпечує відчутну оптимізацію тягових та паливних характеристик вантажівки «Богдан-63172» з модернізованим дизелем ЯМЗ-7511. Зокрема, показник середньої швидкості руху на маршруті та загальна паливна економічність у межах їздового циклу зросли на 2,1% та 3,9% відповідно. Разом із цим суттєво покращився екологічний профіль транспортного засобу: сумарна емісія твердих дисперсних часток під час виконання магістрального циклу скоротилася на 16,7%.

Навпаки, розширення конфігурації розпилювача до 6 отворів призводить до закономірної деградації динамічних та економічних властивостей автомобіля «Богдан-63172». У цьому випадку середня швидкість переміщення та інтегральна економічність за цикл впали на 3,2% та 9,9% відповідно. Екологічні параметри машини за таких умов зазнали серйозного регресу - сумарна вага викидів сажі під час руху зафіксувала стрімке зростання на 71,4%.

Висновки

Дослідження присвячене розв'язанню значущого науково-технічного завдання - оптимізації паливних, експлуатаційних та екологічних характеристик армійської вантажівки «Богдан-63172» через модернізацію її базової силової установки ЯМЗ-7511 за допомогою варіації кількості соплових каналів розпилювачів форсунок при незмінній загальній площі їхнього живого перерізу.

У межах проведеної роботи детально досліджено закономірності формування паливно-повітряного заряду в дизельних двигунах транспортних засобів. Окрему увагу приділено комплексному аналізу впливу різноорідних чинників на тягово-потужнісні властивості двигунів внутрішнього згоряння, а також розглянуто практичні підходи до форсування їхньої індикаторної, ефективної та літрової потужності.

Порівняльний аналіз експлуатаційних, паливних та токсичних характеристик вантажного автомобіля «Богдан-63172» під час руху за умов магістрального їздового циклу внаслідок модернізації його дизеля ЯМЗ-7511 засвідчив:

- комплексна оптимізація при 3 отворах: зменшення кількості соплових каналів до 3 одиниць позитивно впливає на тягово-динамічні та паливні параметри машини, середня швидкість руху на маршруті та інтегральна циклічна економічність зросли на 2,1% та 3,9% відповідно, разом з цим зафіксовано суттєве зниження антропогенного навантаження - масовий викид дисперсних частинок на контрольному відрізку траси впав на 16,7%;
- регрес характеристик при 6 отворах: збільшення кількості соплових каналів розпилювача до 6 одиниць призводить до закономірного погіршення тягово-швидкісних та паливних властивостей вантажівки «Богдан-63172» з дизелем ЯМЗ-7511. Зафіксовано зниження середньої швидкості переміщення та циклічної паливної економічності на 3,2% та 9,9% відповідно. Паралельно відбулася суттєва деградація екологічних параметрів машини - сумарна емісія дисперсних часток під час виконання магістрального їздового циклу збільшилася на 71,4%.

Список використаної літератури

1. Захарчук В.І. Основи теорії та конструкції автомобільних двигунів: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / В.І. Захарчук. - Луцьк: ЛНТУ, 2011 – 233 с.

2. Шапко В. Ф. Автомобільні двигуни. Основи теорії та характеристики поршневих двигунів внутрішнього згоряння: навчальний посібник. / В.Ф. Шапко. – Харків: Точка, 2014. – 148 с.

3. Крайник Л.В. Автоматизований вимірювальний комплекс для досліджень паливно – швидкісних характеристик АТЗ на різних типах доріг. / Л.В.Крайник, Ю.І.Бударецький, Я.Ф.Митник, М.Г.Грубель. // Вестник ХНАДУ. Вип. 38, 2014 – С.318 – 320.

Мороз Лариса Василівна – ст. викладач, кафедра військової підготовки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: morozlarisa764@gmail.com

Кляшторний Олександр Олександрович – студент, навчальна група 1АТ-24мс, Факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: farv@gmail.com

Бучко Олексій Юрійович – студент, навчальна група 51-МАШмаг, Вінницький національний аграрний університет, м.Вінниця, e-mail: uleecsei@gmail.com

Науковий керівник: ***Поляков Андрій Павлович*** – д.т.н., професор, завідувач кафедри військової підготовки, Вінницький національний технічний університет, e-mail: farv@vntu.edu.ua

Moroz Larysa V. — senior Lecturer, Department of Military Training, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: morozlarisa764@gmail.com

Klyashtorny Oleksandr Oleksandrovych – student, study group 1AT-24ms, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: farv@gmail.com

Buchko Oleksii Yuriiovych – student, study group 51-MASHmag, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, e-mail: uleecsei@gmail.com

Supervisor: ***Polakov Andriy P.*** – Dr. Sc. (Eng.), professor, head of the Department of Military Training, Vinnytsia National Technical University, e-mail: farv@vntu.edu.ua

УДК 621.785.539:621.9.06-233.1

А. С. Мельченко

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ КОМПЛЕКСНОГО ІОННОГО АЗОТУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ ШПИНДЕЛЬНОГО ВУЗЛА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено процес комплексного іонного азотування прецизійних деталей шпиндельного вузла машинобудівного обладнання. Запропоновано комплексну методику дослідження, яка поєднує експериментальні аналізи, математичне моделювання та концепцію адаптивного керування технологічним процесом. Визначено взаємозв'язок між режимами плазмової обробки та експлуатаційними характеристиками зміцненого шару, що забезпечує стабільність геометричних параметрів і підвищення довговічності шпиндельних систем.

Ключові слова: шпиндельний вузол, іонне азотування, мікротвердість, зносостійкість, математичне моделювання.

Abstract

The process of complex ion nitriding of precision parts of the spindle assembly of machine-building equipment has been studied. A complex research methodology has been proposed, which combines experimental analyses, mathematical modeling and the concept of adaptive control of the technological process. The relationship between the plasma treatment modes and the operational characteristics of the hardened layer has been determined, which ensures the stability of geometric parameters and increases the durability of spindle systems.

Keywords: spindle assembly, ion nitriding, microhardness, wear resistance, mathematical modeling.

Вступ

Сучасний розвиток високоточного машинобудування, верстатобудування та автоматизованих виробничих систем зумовлює необхідність підвищення надійності й довговічності шпиндельних вузлів, які є ключовими елементами металорізального обладнання. Експлуатаційні навантаження, високі швидкості обертання та температурні впливи призводять до інтенсивного зношування поверхонь деталей шпиндельних систем, що негативно впливає на точність обробки та ресурс роботи обладнання. Одним із найбільш ефективних способів підвищення зносостійкості та твердості поверхневого шару є комплексне іонне азотування, яке забезпечує формування зміцнених дифузійних шарів із високими трибологічними характеристиками [1–4].

У сучасних умовах особливого значення набуває розроблення методик дослідження технологічного процесу комплексного іонного азотування, що дозволяють оцінювати вплив технологічних параметрів на структуру, мікротвердість та експлуатаційні властивості деталей шпиндельного вузла. Використання математичного моделювання, адаптивного керування та цифрових методів контролю відкриває перспективи підвищення ефективності процесів поверхневого зміцнення [5–8].

Метою дослідження є розроблення методики дослідження технологічного процесу комплексного іонного азотування деталей шпиндельного вузла для підвищення зносостійкості, мікротвердості та стабільності геометричних параметрів поверхневого шару.

Результати дослідження

В межах розробки комплексної методики було проведено системний аналіз та узагальнення чинних підходів до хіміко-термічної обробки конструкційних матеріалів. Встановлено, що порівняно з класичним газовим азотуванням, іонно-плазмові методи дозволяють суттєво скоротити час дифузійного насичення, мінімізувати деформації деталей та забезпечити високу якість поверхні без утворення крихкої нітридної корки [5, 6]. Це є критично важливим для прецизійних елементів шпиндельних систем.

Запропонований методичний підхід базується на інтеграції експериментальних досліджень та математичного моделювання. Експериментальна частина методики орієнтована на встановлення точних закономірностей впливу параметрів плазмового середовища (температурно-часових характеристик, складу газової суміші, робочого тиску) на фазово-структурний стан та глибину дифузійного шару легованих сталей.

Математичне моделювання процесу дифузійного насичення поверхонь дозволяє прогнозувати розподіл мікротвердості за глибиною шару. Для оптимізації багатофакторних технологічних режимів обробки та прогнозування фінішних експлуатаційних властивостей поверхонь у методику інтегровано алгоритми цифрового моделювання та сучасні оптимізаційні інструменти (зокрема, генетичні алгоритми) [7, 8]. Це дозволяє встановити стійкий взаємозв'язок між режимами плазмового азотування та підсумковими показниками точності й зносостійкості шпиндельних вузлів. Додатково обґрунтовано архітектуру адаптивних систем автоматичного керування параметрами струму та пульсації плазми для забезпечення гомогенності зміцненого шару по всій довжині довгомірних деталей шпинделя [6, 9].

Висновки

Удосконалено методичний підхід до дослідження процесів хіміко-термічної обробки шляхом комплексного поєднання плазмових технологій зміцнення та математичного прогнозування результатів обробки. Обґрунтовано переваги комплексного іонного азотування як детермінанти підвищення довговічності прецизійних вузлів металообробного обладнання, що дозволяє отримати низький коефіцієнт тертя при збереженні геометричної точності деталей. Запропонована методика створює наукову базу для переходу від емпіричного підбору режимів азотування до адаптивного цифрового керування технологічними параметрами плазми, що мінімізує виробничий брак та оптимізує енерговитрати.

Подальші дослідження доцільно спрямувати на розроблення інтегрованих методик математичного моделювання процесу іонного азотування, створення адаптивних систем автоматизованого керування та застосування інтелектуальних алгоритмів оптимізації технологічних режимів. Це дозволить підвищити ресурс роботи шпиндельних вузлів, забезпечити стабільність геометричних параметрів і покращити ефективність високоточного машинобудівного обладнання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Мельченко А. С., Віштак І. В. Аналіз сучасних досягнень методів хіміко-термічної обробки деталей шпиндельного вузла // *Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Технічні науки»*. 2024. № 6. С. 168-172. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5732-2024-343-6

2. Sobol O. V., Shevchenko S. M., Protasenko T. O. Дослідження ефективності комплексного іонного азотування для модифікації сталі // *Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету*. 2018. DOI: https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2018.82.0.13.

3. Тріщук Р. Л. Підвищення зносостійкості деталей поліграфічного обладнання шляхом модифікації їх поверхонь методом іонно-плазмового азотування // *Технологія і техніка друкарства*. 2018. DOI: https://doi.org/10.20535/2077-7264.1(59).2018.135134.

4. Костик К. О., Костик В. О. Порівняльний аналіз впливу газового та іонно-плазмового азотування на зміну структури і властивостей легованої сталі 30Х3ВА. // *Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях*. 2015. (48), С. 21–41. Режим доступу: https://vestnik2079-5459.khpi.edu.ua/article/view/42899.

5. Мірненко В. І., Радько О. В., Скуратовський А. К. Вакуумне азотування у пульсуючому пучку плазми конструкційних елементів військової техніки з алюмінієвих сплавів // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони No 3(30)/2017. Режим доступу: https://sit.nuou.org.ua/article/view/213748/213811

6. Віштак І. В., Мельченко А. С. Методи обробки поверхонь шпиндельних вузлів для підвищення зносостійкості // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2025)», Вінниця, 15-16 червня 2025 р. Електрон. текст. дані. 2025. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2025/paper/view/23025..

7. Singh, G., Kumar, H., Kansal, H. K., Sharma, K., Kumar, R., Chohan, J. S., Singh, S., Sharma, S., Li, C., Królczyk, G., & Królczyk, J. B. Multiobjective Optimization of Chemically Assisted Magnetic Abrasive Finishing (MAF) on Inconel 625 Tubes Using Genetic Algorithm: Modeling and Microstructural Analysis. // *Micromachines*. 2022. *13*(8), 1168. https://doi.org/10.3390/mi13081168.

8. Jie Y, Jiao F, Niu Y, Zhang H, Zhang Z, Tong J. Effect of ultrasonic vibration on oxide layer properties in ultrasonic-assisted ELID internal cylinder grinding.// *Ultrason Sonochem*. 2024 Feb;103:106783. doi: 10.1016/j.ultsonch.2024.106783.

9 Belkin P. N., Kusmanov S. A., Parfenov E. V., Mechanism and technological opportunity of plasma electrolytic polishing of metals and alloys surfaces // *Applied Surface Science Advances*, Volume 1, 2020, 100016. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsadv.2020.100016.

Мельченко Андрій Сергійович – аспірант 3 року навчання кафедри технологій автоматизації машинобудування, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: 3360333@gmail.com

Науковий керівник: ***Віштак Інна Вікторівна*** – канд. техн. наук, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vishtakiv@vntu.edu.ua

Melchenko Andrii - postgraduate 3 year of study of the Department of Technology and Automation of Mechanical Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: 3360333@gmail.com

Supervisor: ***Vishtak Inna. V.*** – Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department Safety of Life and Pedagogical Safety, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: vishtakiv@vntu.edu.ua

УДК 621.923.6:621.822.5:621.7.08

М. О. Сорока

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ПОВЕРХОНЬ ПІДШИПНИКІВ ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ КІНЕМАТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ

Вінницький національний технічний університет;

Анотація

Досліджено особливості підвищення точності відновлення поверхонь підшипників шляхом оптимізації кінематичної структури процесу обробки. Розглянуто вплив кінематичних параметрів шліфування, зокрема швидкості різання, подачі та траєкторії руху інструмента, на формування геометричної точності та якості поверхонь підшипників. Запропоновано підхід до оптимізації режимів обробки на основі математичного моделювання процесу формоутворення та використання адаптивних систем керування. Визначено перспективи зниження похибок відновлення підшипникових поверхонь за рахунок стабілізації кінематичних режимів і застосування сучасних методів цифрового контролю технологічного процесу.

Ключові слова: підшипники, відновлення поверхонь, кінематична структура, точність обробки, формоутворення.

Abstract

The features of increasing the accuracy of restoration of bearing surfaces by optimizing the kinematic structure of the machining process are investigated. The influence of kinematic parameters of grinding, in particular cutting speed, feed and tool motion trajectory, on the formation of geometric accuracy and quality of bearing surfaces is considered. An approach to optimizing processing modes based on mathematical modeling of the shaping process and the use of adaptive control systems is proposed. The prospects for reducing errors in restoration of bearing surfaces are determined by stabilizing kinematic modes and applying modern methods of digital control of the technological process.

Keywords: bearings, surface restoration, kinematic structure, machining accuracy, shaping.

Вступ

Сучасний розвиток машинобудування, транспортної техніки та високоточних механічних систем зумовлює підвищені вимоги до надійності й довговічності підшипникових вузлів. У процесі експлуатації підшипники зазнають інтенсивного зношування, що призводить до втрати геометричної точності, збільшення зазорів, погіршення трибологічних характеристик та зниження ресурсу роботи обладнання. У зв'язку з цим особливої актуальності набувають технології відновлення підшипників, спрямовані на забезпечення високої точності формоутворення та мінімізацію похибок обробки [1, 2].

Одним із ключових факторів, що визначають якість відновлення підшипникових поверхонь, є кінематична структура процесу обробки. Раціональне поєднання швидкості різання, подачі, траєкторії руху інструмента та режимів шліфування суттєво впливає на формування мікрогеометрії поверхні, точність розмірів і стабільність експлуатаційних характеристик підшипників [1, 3]. Тому оптимізація кінематичних параметрів обробки є важливим напрямом наукових досліджень у галузі прикладної механіки.

Результати дослідження

Аналіз сучасних досліджень свідчить про значну увагу науковців до проблем підвищення точності шліфування та відновлення підшипникових поверхонь. У роботі авторів [1] досліджено вплив параметрів прецизійного шліфування на якість поверхонь газових підшипників, а також встановлено взаємозв'язок між кінематичними режимами та точністю обробки. Значну увагу приділено математичному моделюванню процесів контактної взаємодії під час відновлення підшипників ковзання, що дозволяє прогнозувати похибки формоутворення та оцінювати стабільність технологічного процесу [2].

У працях, присвячених технологічному забезпеченню точності шліфування кілець підшипників, встановлено, що зміна швидкості обертання заготовки та шліфувального круга суттєво впливає на температурні деформації, параметри шорсткості та точність формування поверхонь [4, 5]. Дослі-

дження механізмів утворення шорсткості підтверджують, що кінематичні похибки та нестабільність подачі можуть призводити до локальних відхилень форми та збільшення хвилястості поверхні [6].

Окремий напрям досліджень пов'язаний із використанням адаптивних систем керування обробкою та цифрового моделювання процесів відновлення. Використання математичних моделей дозволяє оптимізувати траєкторії руху інструмента, прогнозувати навантаження в зоні контакту та забезпечувати автоматичне коригування режимів шліфування залежно від зміни умов обробки [7]. Перспективними є також методи комп'ютерного моделювання, що забезпечують можливість створення цифрових двійників технологічного процесу відновлення підшипників [8].

Разом із тим, незважаючи на значну кількість наукових праць, залишаються недостатньо дослідженими питання комплексної оптимізації кінематичної структури процесу відновлення підшипників із урахуванням одночасного впливу швидкісних режимів, траєкторій інструмента та динамічних характеристик технологічної системи. Потребують подальшого вивчення закономірності формування похибок у багатофакторних умовах обробки, а також методи адаптивного керування процесом для забезпечення стабільної геометричної точності підшипникових поверхонь [3, 5, 8].

Висновки

Подальші наукові дослідження доцільно спрямувати на розроблення інтегрованих математичних моделей процесу відновлення підшипників, які враховуватимуть кінематичні, температурні та динамічні фактори формоутворення. Важливим напрямом є створення адаптивних систем керування шліфуванням із використанням інтелектуальних алгоритмів оптимізації режимів обробки. Очікується, що застосування сучасних методів цифрового моделювання та автоматизованого контролю дозволить підвищити точність відновлення підшипників, зменшити похибки формоутворення та забезпечити підвищення ресурсу роботи машин і механізмів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кудратов М. М., Віштак І. В. Аналіз сучасних методів шліфування для підвищення точності та якості поверхонь газових підшипників // Наукові праці ВНТУ. 2024. №4. DOI: https://doi.org/10.31649/2307-5376-2024-4-97-104.
2. Віштак І. В., Сорока М. О. Фізико-математичне моделювання процесу відновлення підшипників ковзання з використанням полімерів // Вісник машинобудування та транспорту. 2026. №1. С. 17–24. DOI: https://doi.org/10.31649/2413-4503-2026-23-1-17-24.
3. Єрошенко А. М., Дорошенко О. О. Точність формоутворення поверхонь тіл обертання при шліфуванні з використанням мастильно-охолоджуючого технологічного середовища // Технічні науки та технології. 2019. № 3. С. 18-26. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tnt_2019_3_4.
4. Кайдик О. Л. Технологічне забезпечення точності виготовлення кілець карданних підшипників в адаптивних технологічних системах шліфування : дис. канд. техн. наук. 05.02.08 / Кайдик Олег Леонтійович ; Луцький держ. технічний ун-т. - Луцьк, 2004. - 217 арк.: рис. - арк. 164-178
5. Марчук В. І., Гринюк С. В., Марчук І. В. Дослідження впливу режимів шліфування та параметрів переривчастого шліфувального круга на температуру шліфування кілець роликопідшипників // Перспективні технології та прилади. 2022. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2313-5352-2022-20-12 .
6. Решетило А. Ю., Лапченко Ю. С., Симонюк В. П., Лук'янчук Ю. А. Дослідження механізму утворення шорсткості шліфованих поверхонь // Вісник НУ «Львівська політехніка». 2011. №713. С. 104–108. URL: https://ena.lpnu.ua/items/5b09fa1f-a005-4d21-8764-cbe9a9fc937e
7. Pessoles X., Tournier C. Automatic polishing process of plastic injection molds on a 5-axis milling center. URL: https://arxiv.org/abs/1003.5062.
8. Wojciechowski S. et al. Study on ploughing phenomena in tool flank face workpiece interface including tool wear effect during ball end milling. URL: https://arxiv.org/abs/2403.15554.

Сорока Максим Олександрович – аспірант 2 року навчання кафедри технологій автоматизації машинобудування, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: maksim.soroka69@gmail.com

Науковий керівник: ***Віштак Інна Вікторівна*** – канд. техн. наук, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vishtakiv@vntu.edu.ua

Soroka Maksym - postgraduate 2 year of study of the Department of Technology and Automation of Mechanical Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: maksim.soroka69@gmail.com

Supervisor: ***Vishtak Inna. V.*** – Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department Safety of Life and Pedagogical Safety, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: vishtakiv@vntu.edu.ua

УДК 621.337.52

Я. О. Майданюк

В. В. Мартинюк

Фізичні основи роботи рекуперативного гальмування: перехід кінетичної енергії в електричну

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Рекуперація енергії використовується для оптимізації ефективності та запасу ходу електромобілів. Було проведено порівняльне моделювання за двома підходами: перший враховував стилі водіння та вплив світлофорів, а другий базувався на припущенні рівномірного споживання енергії. Результати показали: агресивний стиль водіння суттєво знижує ефективність рекуперації, тоді як економічне водіння дозволяє максимізувати відновлення енергії.

Ключові слова: електромобілі, рекуперація, гальмування, стиль водіння, енергоефективність

Abstract

Energy recovery to optimize the efficiency and range of electric vehicles. Comparative modeling was performed using two approaches: the first took into account driving styles and the influence of traffic lights, and the second was based on the assumption of uniform energy consumption. The results showed that aggressive driving significantly reduces the efficiency of recuperation, while economical driving maximizes energy recovery.

Keywords: *electric vehicles, recuperation, braking, driving style, energy efficiency*

Вступ

Рекуперативне гальмування є важливою технологією, яка використовується у багатьох сучасних електротранспортних засобах. Серед основних переваг такого методу можна зазначити зростання запасу ходу та підвищення енергоефективності електромобіля за рахунок перетворення кінетичної енергії в електричну.

Метою роботи є моделювання та аналіз процесу рекуперації в умовах реального дорожнього руху, з урахуванням таких важливих факторів, як стиль водіння, ухили дороги та дорожні умови задля поліпшення енергоефективності електромобілів.

Виклад основного матеріалу

При русі електромобіль накопичує кінетичну енергію E_k, яка може бути частково відновлена під час рекуперативного гальмування:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

де ***m*** – маса автомобіля (кг), ***v*** – швидкість (м/с).

На підйомах і спусках електромобіль витрачає або відновлює потенційну енергію:

$$E_p = m \cdot g \cdot h$$

де ***g*** – прискорення вільного падіння, ***m*** – маса автомобіля, а ***h*** – висота.

Ефективність рекуперативного гальмування залежить від коефіцієнта рекуперації μ:

$$E_r = \mu \cdot (E\mu + E_p)$$

де μ- коефіцієнт рекуперації.

На рівних ділянках та підйомах враховується базове енергоспоживання:

$$E_c = C \cdot d$$

де ***C*** – споживання енергії на км, ***d*** – довжина ділянки(км)

Температура впливає на ефективність батареї та рекуперації через коефіцієнт температурного впливу T_f = 0.9 при температурі 0 градусів.

Враховуючи температуру, коригуються всі енергетичні показники:

При зупинці на світлофорі, $E_{edjusted} = T_f \cdot E$ двигун споживає енергію на холостому ходу:

$$E_{idle} = P_{idle} \cdot t$$

де P_{idle} – потужність роботи холостого ходу (300 Вт), ***t*** – час очікування (30 секунд).

Для інтеграції стилю водіння в модель енергоспоживання використовується коефіцієнт стилю водіння (k_{style}) , який коригує базове енергоспоживання:

$$E_{actual} = E_{base} \cdot k_{style}$$

де:

$$k_{style} = 1 + \alpha \cdot a_{avg} + \beta \cdot b_{avg} + \gamma \cdot f_{\frac{acc}{dec}} + \delta \cdot \sigma_v^2$$

де a_{avg} та b_{avg} – середні прискорення та гальмування, $f_{acc/dec}$ – частота прискорень/гальмувань (циклів/км), σ_v^2 - дисперсія швидкості.

Моделювання було виконано за допомогою Python із використанням наступних бібліотек:

- NumPy: для математичних розрахунків.
- Matplotlib: для візуалізації результатів.
- Pandas: для роботи з даними.
- Scipy: для додаткових наукових обчислень.

Процес моделювання базується на аналізі енергоспоживання та рекуперації в реалістичних умовах міського руху. Основні фактори:

- Дорожній профіль: траса довжиною 20 км розділена на 20 сегментів з різними нахилами та стилями водіння.
- Умови руху: а) 10 світлофорів з часом очікування 30 секунд, б) Міський рух із середньою швидкістю 50 км/год.
- Кліматичні умови: температурний режим: 0°C.
- Транспортний засіб: Nissan Leaf (маса 1564 кг, коефіцієнт рекуперації 70%, базове споживання енергії 0,185 кВт·год/км).

На графіку (рис.1.) відображено згенерований маршрут. Синя лінія: показує зміну висоти маршруту (умовна висота на основі нахилу). Червоні вертикальні лінії: позначають позиції світлофорів. Кольорові точки: відображають стиль водіння на кожному сегменті: зелений – економічний стиль, помаранчевий – помірний стиль, червоний – агресивний стиль. Опис сегментів маршруту наведений в таблиці 1: довжина, градус підйому або спуску і стиль водіння.



Рис. 1. Дорожній профіль

Таблиця 1

Опис сегментів маршруту

Сегмент	Довжина(м)	Кут	Стиль водіння	Сегмент	Довжина(м)	Кут	Стиль водіння
1	1129	3	Агресивний	11	806	0	Економний
2	806	5	Агресивний	12	1237	-3	Помірний
3	1237	-5	Економний	13	1237	3	Економний
4	914	3	Економний	14	699	3	Помірний
5	1129	-3	Агресивний	15	1022	0	Агресивний
6	1452	5	Помірний	16	914	3	Агресивний
7	699	3	Економний	17	591	3	Економний
8	1129	-5	Помірний	18	1237	-5	Агресивний
9	1237	-5	Помірний	19	1022	0	Агресивний
10	914	0	Помірний	20	591	5	Помірний

Таблиця 2

Результати моделювання з урахуванням стилю водіння та наявності світлофорів

Сегмент	Дистанція(м)	Кут	Стиль водіння	Витрати на сегменті (кВт/год)	Залишкова енергія батареї (кВт/год)
1	1129	3	Агресивний	0.497707853	39.50229215
2	1935	5	Агресивний	0.487467963	39.01482418
3	3172	-5	Економний	-0.086168746	39.10099293
4	4086	3	Економний	0.302195512	38.79879742
5	5215	-3	Агресивний	0.024716423	38.77408099
6	6667	5	Помірний	0.731806743	38.04227425
7	7366	3	Економний	0.231110134	37.81116412
8	8495	-5	Помірний	-0.087383916	37.89854803
9	9732	-5	Помірний	-0.095743051	37.99429108
10	10646	0	Помірний	0.148068	37.84622308
11	11452	0	Економний	0.1175148	37.72870828
12	12689	-3	Помірний	0.022567327	37.70614096
13	13926	3	Економний	0.408988893	37.29715206
14	14625	3	Помірний	0.256789038	37.04036302
15	15647	0	Агресивний	0.1986768	36.84168622
16	16561	3	Агресивний	0.402927349	36.43875888
17	17152	3	Економний	0.195402131	36.24335674
18	18389	-5	Агресивний	-0.114891661	36.3582484
19	19411	0	Агресивний	0.1986768	36.1595716
20	20002	5	Помірний	0.297863489	35.86170812

Таблиця 3

Результати моделювання без урахування стилю водіння та наявності світлофорів

Сегмент	Дистанція(м)	Кут	Стиль водіння	Витрати на сегменті (кВт/год)	Залишкова енергія батареї (кВт/год)
1	1129	3	Агресивний	0.414756544	39.58524346
2	1935	5	Агресивний	0.406223302	39.17902015
3	3172	-5	Економний	-0.095743051	39.2747632
4	4086	3	Економний	0.335772791	38.93899041
5	5215	-3	Агресивний	0.020597019	38.91839339
6	6667	5	Помірний	0.731806743	38.18658665
7	7366	3	Економний	0.256789038	37.92979761
8	8495	-5	Помірний	-0.087383916	38.01718153
9	9732	-5	Помірний	-0.095743051	38.11292458
10	10646	0	Помірний	0.148068	37.96485658
11	11452	0	Економний	0.130572	37.83428458
12	12689	-3	Помірний	0.022567327	37.81171725
13	13926	3	Економний	0.454432104	37.35728515
14	14625	3	Помірний	0.256789038	37.10049611

15	15647	0	Агресивний	0.165564	36.93493211
16	16561	3	Агресивний	0.335772791	36.59915932
17	17152	3	Економний	0.217113479	36.38204584
18	18389	-5	Агресивний	-0.095743051	36.47778889
19	19411	0	Агресивний	0.165564	36.31222489
20	20002	5	Помірний	0.297863489	36.0143614

Ключові аспекти порівняння

1. Енергоспоживання на сегментах. В першій симуляції середнє енергоспоживання варіювалося залежно від стилю водіння:
   - Економічний стиль: 0.216 кВт·год/сегмент
   - Помірний стиль: 0.182 кВт·год/сегмент.
   - Агресивний стиль: 0.202 кВт·год/сегмент.

У другій симуляції середнє енергоспоживання було однаковим для всіх сегментів (~0.2 кВт·год/сегмент), що не відповідає реаліям. Отже, можна зробити висновок, що урахування стилю водіння дозволяє коректніше відображати коливання енергоспоживання через поведінку водія.

2. Залишкова енергія батареї. У першій симуляції залишкова енергія батареї наприкінці маршруту складала 35.99 кВт·год. У другій симуляції — 36.01 кВт·год. Звідси випливає, що різниця невелика, але важливо, що у першій симуляції враховано реалістичний розподіл витрат енергії, що точніше прогнозує ситуації з високими витратами (наприклад, агресивне водіння на підйомах).
3. Рекуперація енергії. Перша симуляція показала змінну ефективність рекуперації, залежно від стилю водіння. Наприклад: на агресивному стилі рекуперація становила ~10% нижче через часті гальмування. У другій симуляції рекуперація була однорідною (~0.1 кВт·год/сегмент), що є нереалістичним.
4. Робота на світлофорах. У першій симуляції вплив світлофорів додав 0.03 кВт·год до загальних витрат. У другій симуляції світлофори не враховувалися.

Числові докази переваг першого моделювання.

1. Реалістичне споживання: перший сценарій показав різницю в енергоспоживанні до 0.02– 0.03 кВт·год на сегменті залежно від стилю водіння.
2. Точний прогноз пробігу: для середнього маршруту (20 км) це може змінити прогнозований залишковий пробіг на 1–2 км у різних стилях водіння.

Чому варто враховувати стиль водіння.

1. Вплив стилю водіння на споживання енергії. Агресивний стиль значно підвищує енергоспоживання через часті прискорення та гальмування. Економічний стиль, навпаки, дозволяє мінімізувати витрати енергії. Наприклад: У першій симуляції агресивний стиль на підйомі додав ~0.2 кВт·год порівняно з економічним стилем.
2. Точність прогнозів для реальних умов. Відсутність урахування стилю водіння в другій симуляції створює ілюзію однорідного споживання енергії, яке рідко зустрічається на практиці. Це може призводити до помилкових прогнозів запасу ходу, особливо в міських умовах. Рекуперація енергії в електромобілях: оптимізація процесу та вплив на пробіг 211
3. Вплив на розробку систем прогнозування. Для водіїв важливо знати, як їх поведінка впливає на пробіг. Наприклад, агресивне водіння може зменшити запас ходу на 10-15%.
4. Реалістичний підхід до планування. Моделі, що враховують стиль водіння, дають змогу електромобілю адаптувати рекомендації з урахуванням поведінки водія, наприклад: вибирати оптимальні маршрути, давати поради щодо покращення стилю водіння.

Висновки

Дослідження показало, що врахування стилю водіння та інших реальних умов значно впливає на точність прогнозування енергоспоживання електромобіля. У першій симуляції врахування стилю

водіння показало різницю у витратах енергії до 15% між різними стилями, що є критично важливим для реалістичних прогнозів. Окрім цього, врахування світлофорів продемонструвало невелике, але вимірюване підвищення енергоспоживання, що підтверджує значущість простоїв у міських маршрутах. Майбутні дослідження можуть бути зосереджені на розширенні моделі для врахування додаткових чинників, таких як погодно-кліматичні умови та інтенсивність руху.

Таким чином, розроблений підхід є вагомим внеском у розвиток технологій прогнозування та оптимізації енергоспоживання електротранспорту.

Перелік використаних джерел

[1] Рекуперативне гальмування в електромобілях: що це, принцип роботи URL: https://toka.energy/uk/blog/rekuperativne-galmuvannya/

[2] Рекуперативне гальмування в електромобілях – простими словами. ECOFACTOR. URL: https://ecofactortech.com/ua/recuperacia/

Майданюк Ярослав Олександрович – студент групи 2КН-25б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: maydanuykyaroslav@gmail.com

Науковий керівник: **Мартинюк Володимир Валерійович –** доцент кафедри загальної фізики Вінницького національного технічного університету, Вінниця, e-mail: martynyuk.v.v@vntu.edu.ua

Maydanuyk Yaroslav Oleksandrovich – student of group 2KN-25b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: maydanuykyaroslav@gmail.com

Academic supervisor: **Martyniuk Volodymyr Valeriiovych** — Associate Professor of the Department of General Physics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: martynyuk.v.v@vntu.edu.ua

УДК 621.822.57

Р. І. Сивак
В. С. Наляжний

ВПЛИВ КОМБІНОВАНОГО ВІБРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА УЩІЛЬНЮВАНІСТЬ СИПУЧИХ МАТЕРІАЛІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проведено дослідження для вивчення впливу одноосьового навантаження та вібрацій на стиснення сипучого матеріалу. Здійснено комплексний аналіз ефективності комбінованого вібраційного впливу на процес ущільнення когезійного порошку каоліну H1 special.

Ключові слова: дисперсне середовище, ущільнення, вібрація, когезійний порошок, тиск, тертя, рекомпакція, об'ємна щільність.

Abstract

A study was conducted to study the effect of uniaxial loading and vibrations on the compression of bulk material. A comprehensive analysis of the effectiveness of the combined vibration effect on the compaction process of cohesive kaolin powder H1 special was carried out..

Keywords: dispersed medium, compaction, vibration, cohesive powder, pressure, friction, recompaction, bulk density.

Вступ

Сипучі тверді речовини під дією зовнішніх впливів поводяться інакше, ніж суцільні тверді тіла або рідини. Пористість сильно залежить від впливу механічних сил, що виникають шляхом стиснення, удару та вібрації. Це є системним станом ущільнення [1]. За насипну густину зазвичай беруть густину матеріалу в його найбільш пухкому (аерованому) стані — без додаткового ущільнення. Аналіз методів вимірювань для аерованого стану виявив, що отримати відтворювані вимірювання складно [2]. Окрім одноосьові ущільнюваності, в якості міри ущільнюваності використовуються вібраційна густина та густина ущільнення. Однак точна інформація для їх коригування недоступна. В роботах [3] або [4] описують експериментальну процедуру ущільнення сипучих твердих матеріалів загалом за певної кількості зовнішніх впливів без застосування вібрації.

Метою дослідження є комплексний аналіз ефективності комбінованого вібраційного впливу на процес ущільнення когезійного порошку каоліну H1 special.

Результати дослідження

Ущільнення одноосьовим стисненням здійснюється на гідравлічному пресі, а для реалізації процесу комбінованого ущільнення із спільним використанням одноосьового стиснення і вібрацій пропонується схема пристрою представлена на рис. 1. Спосіб ущільнення, що отримав назву комбіноване ущільнення, заснований на знакозмінному круговому рухові ємності з композитним матеріалом та знакозмінному поступальному рухові робочого інструменту.

Для оцінки ефективності ущільнення проведені дослідження згідно схеми представленої на рис. 1. Спочатку розглядається процес ущільнення під дією статичного повздовжнього навантаження. Циліндр з порошку каоліну H1 special з діаметром Заутера d_{ST} = 2,08 мкм після класифікації Jenike має значення плинності F_J = 3. Циліндр має діаметр d = 10 см, висоту H = 8 см та обмежений знизу і по контуру нерухомими поверхнями. Зверху по всій поверхні на циліндр тисне шток із зусиллям, що зростає від F = 0 … 2500 Н за 10 сек. Необхідно визначити як зміниться об'ємна щільність (г/см^3) в шести характерних точках (рис. 1). Початкова об'ємна щільність - ρ_0 = 0,25 г/см^3.

Згідно моделі Янссена отримуємо залежність об'ємної щільності від часу при спільній дії одноосьового стискання, повздовжніх коливань штока і крутильних коливань ємності в характерних точках меридіонального перетину циліндричного зразка із каоліну H1 special (рис. 2).



Рис. 1. Принципова схема пристрою створення комбінованого вібраційного впливу для ущільнення порошкового композиційного матеріалу: 1 – лінійний електродвигун; 2 – порошковий композиційний матеріал; 3 – кроковий електродвигун; 4 – блок управління; 5 – кнопка запуску; 6 – регулятор швидкості реверсу; 7 – персональний комп'ютер; 8 - екран режимів обробки; 9 – автоматичний вимикач; 10 – трансформатор; 11 - програмований контролер; 12 – абсолютно жорсткий шток; 13 – абсолютно жорстка ємність; I, II, III, IV, V, VI – досліджувані точки на меридіональному перетині зразка



Рис. 2. Залежність об’ємної щільності від часу при одноосьовому стисканні, спільній дії одноосьового стискання і повздовжніх коливань штока та спільній дії одноосьового стискання, повздовжніх коливань штока і крутильних коливань ємності в характерних точках меридіонального перетину циліндричного зразка із каоліну H1 special

Висновки

Наукове значення результатів полягає у підтвердженні того, що ущільнення при вібрації відбувається за рахунок динамічної рекомпакції структури, а не через збільшення тиску, оскільки розрахований додатковий динамічний компонент є мізерним порівняно зі статичним навантаженням. Застосування значного тангенціального прискорення при крутильних коливаннях забезпечує нівелювання радіальної неоднорідності, що докорінно змінює підхід до оцінки ущільнюваності, роблячи його більш адекватним фізичній природі когезійних середовищ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. M. Černý, J. Petruš and I. Chamradová, “The Influence of Porosity on Mechanical Properties of PUR-Based Composites: Experimentally Derived Mathematical Approach”, *Polymers*, 15(8), 1960. 2023. https://doi.org/10.3390/polym15081960.

2. Xiaoli Zhu, Yi Xu, Qiuya Tu, Hanqiao Che and Haigang Wang, “Advanced measurement techniques for gas-solids fluidized beds in the power and energy industry - A review”, *Measurement: Energy*, Volume 4, 100030. 2024. https://doi.org/10.1016/j.meaene.2024.100030.

3. K. Szwajka, M. Szewczyk and T. Trzepieciński, “Experimental Compaction of a High-Silica Sand in Quasi-Static Conditions”, *Materials*, 16(1), 28. 2023. https://doi.org/10.3390/ma16010028.

4. Zhazira Berkinova, Assem Sauirbayeva, Almaz Kenzheshov, Boris Golman and Christos Spitas, “Experimental and numerical analysis of compaction of fine powder bed under artificial high gravity for additive manufacturing”, *Advances in Industrial and Manufacturing Engineering*, Volume 12, 100178. 2026. https://doi.org/10.1016/j.aime.2025.100178.

Сивак Роман Іванович — доктор техн. наук, професор кафедри галузевого машинобудування, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: sivak_r_i@ukr.net.

Наляжний Володимир Сергійович — аспірант, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vova.naliazhnyi@gmail.com..

Syvak Roman — Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Industrial Mechanical Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sivak_r_i@ukr.net.

Naliazhnyi Volodymyr — Ph. D. Student, Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vova.naliazhnyi@gmail.com.

УДК 621.735.34

О.В. Сердюк
В.В. Мартинюк
О.В. Сердюк

ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ОБКОЧУВАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Виявлено фізичні закономірності процесу обкочування валів і визначено залежність сумарного зусилля обробки від режимів технологічного процесу обкочування.

Ключові слова: ролик, обкочування, сумарне зусилля оброки, подача, швидкість.

Abstract

The rolling process of the shafts was studied and the dependence of the total processing effort on the modes of the technological process of rolling was determined.

Keywords: roller, rolling, total effort, feed, speed.

Вступ

Процес обкочування роликом сталевих деталей є одним із методів поверхневого пластичного деформування, що широко використовується в сучасному машинобудуванні для підвищення експлуатаційних характеристик деталей машин та механізмів. Основною метою цього процесу є зміцнення поверхневого шару металу, покращення його мікрогеометрії, зниження шорсткості поверхні, а також підвищення втомної міцності, зносостійкості та корозійної стійкості виробів. Обкочування застосовується для обробки валів, осей, втулок, циліндричних поверхонь, деталей гідравлічних систем, підшипникових посадок та інших елементів, які працюють під дією циклічних навантажень або тертя

Результати дослідження

Фізична сутність процесу обкочування полягає у пластичному деформуванні поверхневого шару металу внаслідок прикладання локального тиску ролика до оброблюваної поверхні. У процесі взаємодії інструмента з деталлю виникають контактні напруження, які перевищують межу текучості матеріалу, що призводить до незворотної деформації поверхневих нерівностей. Під впливом прикладеного навантаження мікровиступи поверхні згладжуються, а матеріал переміщується в напрямку мікрозападин, унаслідок чого відбувається вирівнювання профілю поверхні та зменшення параметрів шорсткості.

У фізичному аспекті процес обкочування базується на явищах пружної та пластичної деформації металів. На початковій стадії контакту ролика з поверхнею виникає пружна деформація, за якої атоми кристалічної решітки зміщуються відносно положення рівноваги, однак після припинення навантаження повертаються до початкового стану. Якщо ж величина контактного тиску перевищує межу текучості сталі, відбувається пластична деформація, що супроводжується незворотним переміщенням дислокацій у кристалічній структурі металу. Саме пластична деформація забезпечує зміцнення поверхневого шару та зміну його фізико-механічних властивостей.

Однією з основних фізичних особливостей процесу є явище наклепу або деформаційного зміцнення металу. Унаслідок інтенсивного переміщення дислокацій їх густина значно зростає, що утруднює подальший рух структурних дефектів і підвищує опір матеріалу пластичному деформуванню. Це спричиняє зростання твердості, межі міцності та зносостійкості поверхневого шару. Зміцнений шар

характеризується підвищеними механічними властивостями порівняно з основним матеріалом, що особливо важливо для деталей, які працюють в умовах інтенсивного механічного навантаження або циклічного контакту.

Важливою фізичною характеристикою процесу є формування залишкових стискальних напружень у поверхневому шарі деталі. Під час пластичного деформування верхні шари металу ущільнюються, що призводить до виникнення внутрішніх напружень стиску. Наявність таких напружень позитивно впливає на опір утворенню та розвитку втомних тріщин, оскільки стискальні напруження частково компенсують зовнішні розтягувальні сили, які виникають під час роботи деталі. У результаті значно підвищується довговічність виробу та його здатність витримувати повторні навантаження.

Процес обкочування роликом також супроводжується структурними змінами в поверхневому шарі сталі. У зоні деформації відбувається подрібнення зерен металу, ущільнення структури та часткова переорієнтація кристалічних площин. У ряді випадків це призводить до зменшення пористості та дефектності поверхні, покращення контакту між окремими структурними елементами матеріалу і, відповідно, до підвищення механічної стабільності обробленої поверхні.



а б

Рис. 1 – Мікрорельєф поверхні до обкочування (а) та після (б)

На ефективність процесу істотно впливають технологічні параметри обробки, серед яких важливе значення мають сила притискання ролика, швидкість обкочування, подача, кількість проходів та геометрія інструмента. Надмірне навантаження може призвести до появи локальних пошкоджень, надмірного зміцнення або навіть утворення мікротріщин, тоді як недостатній тиск не забезпечує необхідного ступеня пластичної деформації. Оптимальний вибір режимів обробки дозволяє досягти максимального ефекту зміцнення при збереженні точності геометричних параметрів деталі.

З фізичної точки зору важливу роль відіграють також сили тертя між роликом і поверхнею сталі. Тертя впливає на характер деформаційних процесів, інтенсивність тепловиділення та стабільність контакту. У більшості випадків застосовуються мастильно-охолоджувальні рідини, які зменшують коефіцієнт тертя, знижують температуру контакту та запобігають надмірному зношуванню інструмента. При цьому температура під час обкочування залишається відносно низькою, що дає можливість уникнути значних термічних змін структури сталі та зберегти стабільність її фізичних властивостей.

Особливе значення процес обкочування має для забезпечення високої якості поверхні деталей. Після механічної обробки різанням на поверхні залишаються сліди інструмента, мікронерівності та концентратори напружень. Обкочування роликом дозволяє значно зменшити висоту мікронерівностей, покращити чистоту поверхні та знизити коефіцієнт тертя в експлуатації. Це позитивно впливає на точність посадок, герметичність з’єднань та довговічність вузлів тертя.

Для оцінки пластичності металів при немонотонному навантаженні можна використовувати тензор пошкоджень, компоненти якого визначаються за формулою:

$$\psi_{ij} = \int_0^{e_u} F\left(e_u^*, \eta, \mu_\sigma\right)\beta_{ij} de_u^*,$$

де η- показник жорсткості напруженого стану, σ- середнє напруження, μ_σ - параметр Надаі-Лоде, e_u- ступінь деформації, t – час деформування з моменту початку пластичної деформації до деформованого стану, який розглядається.

Головні компоненти тензора βij дорівнюють

$$\beta_1 = -\frac{1}{\sqrt{6}}\frac{\mu_\sigma - 3}{\sqrt{\mu_\sigma^2 + 3}}, \quad \beta_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}\frac{2\mu_\sigma}{\sqrt{\mu_\sigma^2 + 3}}, \quad \beta_3 = -\frac{1}{\sqrt{6}}\frac{\mu_\sigma + 3}{\sqrt{\mu_\sigma^2 + 3}}.$$

$$\psi_1 = \int_0^{e_u}\left(1 - a + 2a\frac{e_u}{e_p\left(\eta, \mu_\sigma\right)}\right)\beta_1 \frac{de_u}{e_p\left(\eta, \mu_\sigma\right)}$$

$$\psi_2 = \int_0^{e_u}\left(1 - a + 2a\frac{e_u}{e_p\left(\eta, \mu_\sigma\right)}\right)\beta_2 \frac{de_u}{e_p\left(\eta, \mu_\sigma\right)}$$

$$\psi_3 = \int_0^{e_u}\left(1 - a + 2a\frac{e_u}{e_p\left(\eta, \mu_\sigma\right)}\right)\beta_3 \frac{de_u}{e_p\left(\eta, \mu_\sigma\right)}.$$

Тоді умова руйнування в розглядуваній моделі приймає вид

$$\psi\sigma+\psi\tau=1$$

Умову руйнування можна використовувати для оцінки граничного фрмозмінення при немонотонному навантаженні. В результаті досліджень виявлено, що при обкочуванні по двухроликовій схемі в поверхневих шарах валів формуються остаточні напруження, що досягають при однопрохідній обробці значень до 650 МПа, при двохпрохідній – 700МПа. Величина остаточних наружень, що формуються при обкочуванні, найбільше залежить від схеми обкочування, зусилля обкочування, а також швидкості обертання валу в процесі обкочування.

Висновки

Отже, фізичні основи процесу обкочування роликом сталевих деталей ґрунтуються на явищах пластичної деформації, деформаційного зміцнення, перерозподілу внутрішніх напружень і структурних змін металу. Завдяки дії контактного тиску та пластичного ущільнення поверхневого шару досягається підвищення твердості, зменшення шорсткості, збільшення зносостійкості та втомної міцності деталей. Це робить процес обкочування одним із найбільш ефективних і економічно доцільних методів підвищення якості сталевих виробів у сучасному машинобудуванні.

.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Сердюк О.В. Оцінка пластичності поверхневого шару металу при немонотонному навантажені/ О. В. Сердюк, І. О. Сивак, С. І. Сухоруков, Р.І.Сивак // Наукові нотатки. – Луцьк, 2016. – Вип. 54. – С. 277–281

2. Сердюк О.В. Напружено-деформований стан в осередку деформації при вдавлюванні тороїдального ролика / О. В. Сердюк, І.О.Сивак, М.А.Карватко // Наукові нотатки: міжвузівський збірник. – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2013. – Вип.40. – С.251-256. – (за галузями знань «Машинобудування та металообробка», «Інженерна механіка»)

3. Сердюк О.В.Дослідження впливу технологічних параметрів процесу обкочування на якість поверхневого шару / О. В. Сердюк, В.В. Літвінов, О.В. Березюк, В.В. Півторак // Herald of Khmelnytskyi National University. Technical Sciences. – Хмельницький, 2025. – Вип. 355(4). – С. 538-541

Сердюк Ольга Валентинівна — канд. техн. наук, доцент кафедри технологій та автоматизації машинобудування, Вінницький національний технічний університет

Мартинюк Володимир Валерійович — канд. техн. наук, доцент кафедри фізики, Вінницький національний технічний університет

Сердюк Олександр Васильович - студент групи 1ПІ-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Serduk Olga V. - Cand. Sc. (Eng), assistant professor, department of technology and automation of mechanical engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Martynyuk Volodymyr V. - Cand. Sc. (Eng), assistant professor, department of зhysics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Serduk Oleksandr V. - student of group 1PI-25b, faculty of information technologies and computer engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 24.15.56

Б. Б. Корчевський
М. Є. Язовицька

ВИКОРИСТАННЯ 3D-МОДЕЛЕЙ І ГЕНЕРАТИВНОГО ДИЗАЙНУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація.
У роботі розглянуто сучасні способи оптимізації будівництва за допомогою 3D-моделювання та генеративного дизайну. Досліджено можливості цифрових технологій у проєктуванні будівель. Також визначено переваги використання 3D-моделей і перспективи застосування штучного інтелекту в будівництві.
Ключові слова: генеративний дизайн, штучний інтелект, 3Д-моделювання

Abstract.
The paper examines modern ways of optimizing construction using 3D modeling and generative design. The possibilities of digital technologies in building design are explored. The advantages of using 3D models and the prospects of applying artificial intelligence in construction are also identified.
Keywords: generative design, artificial intelligence, 3D-modeling.

Вступ

Сучасна будівельна галузь все активніше використовує цифрові технології для підвищення ефективності проєктування та зменшення витрат. Застосування таких інструментів є критично важливим для країн, що потребують масштабного та швидкого відновлення інфраструктури в умовах обмежених ресурсів і жорстких часових рамок.

Метою роботи є дослідження можливостей використання 3D-моделей і генеративного дизайну для підвищення ефективності проєктування та будівництва, особливо в умовах післявоєнної відбудови України.

Результати дослідження

3D-моделювання - це створення цифрової тривимірної моделі будівлі за допомогою спеціальних комп'ютерних програм. Сьогодні будівельна галузь активно розвивається завдяки сучасним технологіям. Якщо раніше проєкти створювалися переважно у вигляді 2D-креслень, то зараз усе частіше використовуються 3D-моделі. Вони допомагають краще показати майбутню будівлю, швидше знаходити помилки та спрощують процес проєктування.

Рис.1 Процес 3Д-моделювання підкранової балки у програмі SketchUP (8)

Також однією з перспективних технологій є генеративний дизайн - це підхід, за якого програмне забезпечення автоматично створює та аналізує велику кількість варіантів конструкцій відповідно до заданих параметрів. Наприклад, під час проєктування житлової будівлі можна задати рівень освітлення приміщень, бажані види з вікон, розташування кімнат і допустимі витрати на будівництво. Після цього система автоматично генерує оптимальні варіанти та оцінює їхню ефективність значно швидше, ніж це можливо при ручному проєктуванні.

Традиційний підхід до проєктування потребує великої кількості розрахунків вручну і перевірок. Інженер або архітектор повинен самостійно враховувати вплив різних параметрів на енергоефективність, навантаження конструкцій, вартість матеріалів та інші характеристики будівлі. Такий процес може тривати від кількох днів до тижнів. Генеративний дизайн дозволяє автоматизувати ці завдання та швидко знаходити найбільш ефективні рішення.

Рис.2 Візуалізація роботи алгоритму

Рис.3 Візуалізація фасаду в ArchiCAD

Рис.4 Використання ШІ для покращення естетичного вигляду фасаду

На рис. 3-4 показано процес створення та покращення 3D-моделі будівлі. Спочатку фасад був змодельований у програмі ArchiCAD, де створено основну форму будинку та його конструктивні елементи. Далі за допомогою штучного інтелекту було покращено зовнішній вигляд будівлі: додано озеленення, декоративні елементи та більш реалістичну візуалізацію. Такі технології допомагають

швидше створювати архітектурні концепти, покращують естетичний вигляд фасадів і дозволяють краще уявити майбутній результат ще до початку будівництва.

Висновки

В процесі дослідження було розглянуто можливості використання 3D-моделювання та генеративного дизайну в будівництві. Встановлено, що застосування цифрових технологій дозволяє значно скоротити час розробки проектів і підвищити їхню точність та якість. Отримані результати підтверджують перспективність впровадження штучного інтелекту та 3D-технологій для відбудови країни після війни.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Generative Design in Architecture: AI in Design [Електронний ресурс] // GreenArchWorld. – URL: https://greenarchworld.com/architecture-design/generative-design-ai-architecture/ (дата звернення: 21.05.2026).

2.Using Generative Design in Construction Applications [Електронний ресурс] // Autodesk University. – URL: https://www.autodesk.com/autodesk-university/de/article/Using-Generative-Design-in-Construction-Applications (дата звернення: 23.05.2026).

3.Applications of Generative Design in Structural Engineering [Електронний ресурс] // ResearchGate. – URL: https://www.researchgate.net/publication/351230314_Applications_of_generative_design_in_structural_engineering (дата звернення: 24.05.2026).

4.Musazai M., Adeel M., Rahmani A. W., Rahmani A. N. AI-Driven Generative Design for Next-Generation 3D Concrete Printing in Architecture: State of the Art // European Journal of Applied Science, Engineering and Technology. – 2025. – Vol. 3, No. 2.

5.Поліщук Л. К., Поліщук О. В., Кудраш В. О. Використання генеративного дизайну для оптимізації конструкцій деталей машин // Вінницький національний технічний університет. – 2024.

6.Корчевський Б. Б., Кузьменко А. С. Покрокове виконання фасадів житлових будинків у програмі ArchiCAD 2016 // УДК 24.15.30.

7.Про застосування 3D-технологій у будівництві [Електронний ресурс] // n-zodchie.com. – URL: https://www.n-zodchie.com/ua/articles/pro-zastosuvannya-3d-tehnologiy-u-budivnyitstvi.html (дата звернення: 01.06.2026).

8.Boom Lift with Jib [Електронний ресурс] // YH Overhead Cranes. – URL: https://yhoverheadcranes.com/product/boom-lift-with-jib/ (дата звернення: 01.06.2026).

Богдан Болеславович Корчевський **—** канд. техн. наук, доцент кафедри опору матеріалів, теоретичної механіки та інженерної графіки, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, email: korchevskiy@vntu.edu.ua. ORCID 0009-0004-3922-7701

Язовицька Марина Євгенівна — здобувач групи 1Б-25б, Факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: marynayazovytska@gmail.com.

Bogdan B. Korchevskiy — Ph. D., associate professor of the Department of Strength of Materials, Theoretical Mechanics and Engineering Graphics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. email: korchevskiy@vntu.edu.ua ORCID 0009-0004-3922-7701

Maryna Y. Yazovytska — student of group 1B-25b, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: marynayazovytska@gmail.com.

УДК 629.33.02:658.5:004.42

А. А. Кашканов,
М. Л. Москалюк

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СИСТЕМ ПІДБОРУ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН ДЛЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

В дослідженні розглянуто сучасні комп'ютерні системи підбору запасних частин для вантажних автомобілів. Проведено порівняльний аналіз їх функціональних можливостей, включаючи алгоритми пошуку, інтеграцію з базами даних виробників, інтерфейс користувача та можливості автоматизації процесів замовлення. Визначено переваги та обмеження різних програмних рішень, а також перспективи їх використання для оптимізації технічного обслуговування та ремонту вантажного автотранспорту.

Ключові слова: вантажні автомобілі; запасні частини; комп'ютерні програми; інформаційні системи; порівняльний аналіз; технічне обслуговування.

Abstract

The paper examines modern computer systems for selecting spare parts for trucks. A comparative analysis of their functional capabilities is carried out, including search algorithms, integration with manufacturers' databases, user interface, and automation of ordering processes. The advantages and limitations of different software solutions are identified, as well as the prospects for their use to optimize truck maintenance and repair.

Key words: trucks; spare parts; computer software; information systems; comparative analysis; maintenance.

Сучасний розвиток автомобільного транспорту супроводжується постійним зростанням вимог до ефективності та надійності технічного обслуговування вантажних автомобілів [1]. Одним із ключових чинників забезпечення безперервності транспортних процесів є швидкий і точний підбір запасних частин, що безпосередньо впливає на скорочення простоїв техніки та оптимізацію витрат підприємств [2].

Зростання ролі інформаційних систем у цій сфері зумовлене необхідністю обробки великих масивів даних, інтеграції з електронними каталогами виробників та автоматизації процесів замовлення. Використання комп'ютерних програм для підбору запасних частин дозволяє підвищити точність і швидкість пошуку, мінімізувати ризик помилок при ідентифікації деталей, а також забезпечити прозорість і контроль за логістичними операціями [3, 4].

Таким чином, аналіз функціональних можливостей сучасних систем підбору запасних частин є актуальним завданням, що має практичне значення для транспортних підприємств, сервісних центрів та логістичних компаній, оскільки сприяє підвищенню ефективності технічного обслуговування та конкурентоспроможності на ринку транспортних послуг [1, 5].

Сьогодні для підбору запасних частин до вантажних автомобілів використовуються як спеціалізовані OEM каталоги, так і комплексні складські системи (WMS), що інтегруються з ERP/CRM [5, 6] (табл. 1, 2). Найбільш поширені рішення – онлайн каталоги з пошуком за VIN кодом та програми автоматизації складу, які забезпечують швидкість і точність замовлення.

Таблиця 1 – Узагальнена класифікація систем підбору запасних частин

Тип рішення	Основний функціонал	Переваги	Недоліки
OEM-каталоги	Пошук за VIN, офіційні бази	Точність, актуальність	Обмеженість брендом
Мультибрендові системи	Пошук для різних марок	Широкий асортимент	Різна деталізація даних
WMS-системи	Управління складом	Оптимізація процесів	Висока вартість
Аналітичні моделі	Прогнозування потреби	Стратегічне планування	Складність впровадження

Таблиця 2 – Порівняння функціональних можливостей систем підбору запасних частин

Критерій	OEM-каталоги	Мультибрендові системи	WMS-системи
Алгоритми пошуку та точність ідентифікації	Пошук за VIN-кодом; висока точність ідентифікації деталей	Пошук за маркою, моделлю, параметрами; точність залежить від актуальності баз	Пошук за внутрішніми кодами та штрих-кодуванням; мінімізація помилок при комплектації
Інтеграція з базами даних виробників і постачальників	Прямий доступ до офіційних баз виробників	Інтеграція з багатьма постачальниками; широкий асортимент	Інтеграція з ERP/CRM; поєднання даних про запаси, замовлення та логістику
Інтерфейс користувача та зручність роботи	Стандартизований, орієнтований на сервісні центри	Багатомовність, адаптивність до мобільних пристроїв, інтуїтивна навігація	Орієнтований на складський персонал; швидкий доступ до залишків
Рівень автоматизації процесів замовлення та управління складом	Формування замовлень безпосередньо з бази виробника	Автоматизація замовлень через інтеграцію з постачальниками та онлайн-магазинами	Повна автоматизація складських процесів: прийом, зберігання, відвантаження

Порівняльний аналіз функціональних можливостей систем підбору запасних частин для вантажних автомобілів показує, що кожен тип має власні сильні сторони та обмеження. OEM-каталоги забезпечують найвищу точність пошуку завдяки VIN-коду та офіційним базам виробників, проте залишаються прив'язаними до конкретного бренду й потребують ліцензійного доступу. Мультибрендові системи охоплюють широкий спектр марок, інтегруються з базами постачальників і автоматизують процес замовлення, відзначаючись універсальністю та багатомовністю інтерфейсу, але їхня ефективність залежить від актуальності даних. WMS-рішення орієнтовані на управління складом і забезпечують комплексну автоматизацію логістичних процесів, мінімізуючи помилки та оптимізуючи операції, хоча потребують значних інвестицій і навчання персоналу.

Практика впровадження таких систем у транспортних компаніях та сервісних центрах підтверджує їхню здатність скорочувати простої техніки, оптимізувати витрати та підвищувати якість обслуговування (табл. 3). При цьому ефекти розподіляються за видами підприємств: транспортні компанії отримують економічну вигоду завдяки зниженню витрат на технічне обслуговування та оптимізації логістики; сервісні центри підвищують якість послуг, скорочують час ремонту й розширюють клієнтську базу; великі склади досягають високого рівня автоматизації, що мінімізує людський фактор і помилки при комплектації замовлень.

Таблиця 3 – Узагальнена класифікація систем підбору запасних частин

Тип системи	Практичний ефект	Приклад застосування
OEM-каталоги	Швидка ідентифікація деталей за VIN-кодом; мінімізація простоїв	Сервісні центри MAN, Volvo, Mercedes-Benz використовують офіційні каталоги для точного підбору запчастин
Мультибрендові системи	Обслуговування багатомарочних автопарків; розширення клієнтської бази	Незалежні сервісні підприємства застосовують TecDoc чи Partslink24 для роботи з різними марками вантажівок
WMS-системи	Автоматизація складських процесів; зниження витрат на логістику	Великі транспортні компанії інтегрують ABM WMS або SAP EWM для управління запасами та оптимізації складу
ERP/CRM-модулі з аналітикою	Прогнозування потреби у запчастинах; стратегічне планування закупівель	Логістичні компанії використовують Oracle NetSuite чи Microsoft Dynamics 365 для управління запасами та планування закупівель

Таким чином, вибір конкретного рішення залежить від масштабу та специфіки підприємства:

вузькоспеціалізованого сервісного центру, багатомарочного автопарку чи великого складу з високим товарообігом.

Перспективи подальших досліджень [7, 8, 9] полягають у розробці інтегрованих систем, які поєднують функції пошуку, замовлення та управління запасами в єдиному інформаційному середовищі; застосуванні технологій штучного інтелекту та машинного навчання для прогнозування потреби у деталях і оптимізації логістики; дослідженні можливостей інтеграції програмних рішень із телематичними платформами та системами моніторингу технічного стану автомобілів; оцінці економічної ефективності впровадження різних типів систем у підприємствах різного масштабу; а також у вивченні перспектив використання хмарних технологій та мобільних додатків для забезпечення доступності й гнучкості роботи з базами даних запасних частин.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кашканов А. А., Кашканов В. А., Варчук В. В., Дмитрієва А. В. & Москалюк М. Л. (2026). Комплексний аналіз інфраструктури ринку сервісних послуг спеціалізованого рухомого складу на шасі вантажних автомобілів у Вінницькому регіоні. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті, 1(26), С. 193-203. https://doi.org/10.36910/peyjvm07.
2. Кашканов А.А., Москалюк М.Л. Методи обґрунтування запасів запасних частин у системі управління транспортним процесом. Вісник машинобудування та транспорту. 2024, 1(19), С. 68-74. https://doi.org/10.31649/2413-4503-2024-19-1-68-74.
3. Кашканов А. А., Буряк В.В., Москалюк М.Л. Аспекти логістичного забезпечення виробничих процесів підприємств автомобільного транспорту України. Матеріали XVI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 23-25 жовтня 2023 року: збірник наукових праць. Вінниця: ВНТУ. 2023, С. 154-156. https://atm.vntu.edu.ua/konf/Zbirnyk_STPR_AT_2023.pdf
4. Москалюк М.Л., Кашканов А.А. Управління запасами запасних частин у логістиці автомобільних перевезень в умовах багатофакторної невизначеності. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. 2025, 2(25), С. 230-238. https://doi.org/10.36910/automash.v2i25.1931
5. Zhang, S., Huang, K., & Yuan, Y. Spare Parts Inventory Management: A Literature Review. Sustainability. (2021), 13(5), 2460. https://doi.org/10.3390/su13052460.
6. Katsaliaki K., Galetsi P., Kumar S. Supply chain disruptions and resilience: a major review and future research agenda. Annals of Operations Research. 2022, 319, P. 965-1002. https://doi.org/10.1007/s10479-020-03912-1
7. Gawande P.D. Integrating AI-Driven Predictive Maintenance with Telematics: A Data-Centric Approach. Sarcouncil Journal of Engineering and Computer Sciences. 2025, 4(7), P. 456-462. https://doi.org/10.5281/zenodo.15862327
8. Kashkanova A., Rotshtein A., Kashkanov A., Katelnikov D. Intelligent model for reliability control and safety in urban transport systems. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska. 2025, 15(4), P. 100-107. https://doi.org/10.35784/iapgos.8276
9. Hosseini Shekarabi S., Kiani Mavi R. & Romero Macau F. Supply Chain Resilience: A Critical Review of Risk Mitigation, Robust Optimisation, and Technological Solutions and Future Research Directions. Global Journal of Flexible Systems Management. 2025, 26, 681-735. https://doi.org/10.1007/s40171-025-00458-8

Кашканов Андрій Альбертович, д.т.н., професор, професор кафедри автомобілів та транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, e-mail: a.kashkanov@vntu.edu.ua

Москалюк Микола Леонідович – аспірант кафедри автомобілів та транспортного менеджменту, e-mail: moskalyuk255@gmail.com

Kashkanov Andrii – Dr.Sc. (Eng.), Professor, Professor of the Department of Automobiles and Transport Management, Vinnytsia National Technical University, e-mail: a.kashkanov@vntu.edu.ua

Moskaliuk Mykola – Postgraduate student of the Department of Automobiles and Transport Management, e-mail: moskalyuk255@gmail.com

УДК 620.179

А. В. Слабкий
С. І. Котик

ОЦІНКА ВПЛИВУ ПРОГРАМНО-АПАРАТНИХ ЗАТРИМОК НА ДИНАМІЧНУ ТОЧНІСТЬ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ІМПУЛЬСНОГО НАВАНТАЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Дослідження точності відтворення імпульсних навантажень у гідроімпульсних стендах є актуальним завданням для сучасного матеріалознавства та авіабудування. У доповіді проведено системний аналіз та математичне обґрунтування чотирьох основних складових часової затримки в цифровому контурі керування стенда, що обмежують динамічну точність формування імпульсів трикутної, прямокутної та гаверсинової форми. Запропоновано інтегральний критерій оцінки швидкодії обладнання.

Ключові слова: гідроімпульсний стенд, часова затримка, динамічна точність, програмне забезпечення реального часу, предиктивна компенсація.

Abstract

Reproducing impulse loads accurately on hydropulse test rigs is an important task for modern materials science and aircraft engineering. The paper presents a systematic analysis and mathematical substantiation of four main components of time delay in the digital control loop of the rig that limit the dynamic accuracy of forming triangular, rectangular, and haversine pulse shapes. An integral criterion for evaluating the equipment's speed of response is proposed.

Keywords: hydropulse test rig, time delay, dynamic accuracy, real-time software, predictive compensation.

Вступ

Дослідження поведінки матеріалів під дією короткочасних імпульсних навантажень є важливим завданням для сучасного авіабудування, космонавтики та машинобудування. Як показано в [1], традиційні випробувальні машини (наприклад, маятникові копри) здатні виконувати лише базові випробування на одноразовий удар з фіксованою енергією, що не дозволяє моделювати реальні умови експлуатації. Наявність сучасних гідроімпульсних генераторів у складі силових випробувальних установок дозволяє формувати складну геометрію імпульсу (трикутну, прямокутну або гаверсинову форму). Проте точність відтворення таких динамічних профілів на високих частотах обмежується сумарною часовою затримкою (латентністю), яка виникає в інформаційно-керуючому та виконавчому контурах системи.

Мета дослідження — декомпозиція, системний аналіз та математичне обґрунтування джерел часових затримок у цифровому контурі керування гідроімпульсного стенда для підвищення достовірності випробувань матеріалів.

Результати досліджень

Загальний час реакції системи $\tau\Sigma$ від моменту програмного розрахунку команди до моменту її фізичного відпрацювання на зразку матеріалу є адитивною величиною. На основі аналізу мехатронних контурів [2, 3] встановлено, що динамічна точність стенда визначається чотирма основними чинниками.

1. Програмно-обчислювальна затримка (τsw). Визначається як $\tau sw = Ts + Tcalc$, де Ts — період дискретизації алгоритму (крок квантування), а $Tcalc$ — чистий час обчислення керуючого впливу мікроконтролером. Під час деформації зразка його механічний опір змінюється нелінійно за мілісекунди. Якщо крок квантування Ts є завеликим, цифрова система пропускає момент переходу матеріалу від пружної деформації до пластичної текучості. Застосування складних адаптивних алгоритмів (наприклад, безмодельного адаптивного керування MFAC) збільшує $Tcalc$, що призводить до фазового зсуву та амплітудного спотворення імпульсу навантаження.

2. Апаратна та комунікаційна затримка (τhw). Формується в електронних компонентах плати керування: час аналого-цифрового перетворення сигналів (TADC) з датчиків тиску, зусилля та екстензометрів і час передачі даних (Tcomm) по промислових шинах (наприклад, EtherCAT). Критичним параметром є мережевий джиттер (Tjitter) — випадкові флуктуації часу доставки пакетів. У високодинамічних стендах наявність джиттеру понад 50–100 мкс генерує стохастичний фазовий зсув, через що передній фронт ударної хвилі розмивається, унеможливлюючи точне відтворення прямокутного чи гаверсинового профілю.

3. Електромеханічна затримка сервопривода (τservo). Визначає швидкість реакції сервоклапанів на подачу електричного струму. Час затримки τservo обмежується електричною постійною часу (індуктивністю обмоток) та механічною постійною (інерцією золотника клапана). На частотах випробувань понад 20 Гц ця інерційність діє як фільтр низьких частот, зрізаючи пікові значення імпульсу сили. Математично динаміка таких вузлів описується передавальною функцією коливальної ланки другого порядку (1).

$$Wservo_{(s)} = \frac{kv\,\omega^2{}_v}{s^2 + 2\xi\omega v\, s + \omega^2{}_v} \tag{1}$$

4. Фізична (гідродинамічна) затримка (τphys). Зумовлена транспортною затримкою поширення хвилі тиску в трубопроводі довжиною L зі швидкістю звуку в рідині c, а також часом подолання мертвих зон (досягнення тиску відкриття гідрозамка Pcrack). Ефективний модуль пружності рідини βe суттєво падає при використанні гнучких рукавів високого тиску замість жорстких сталевих труб, що додатково збільшує латентність системи.

Для комплексної оцінки динамічної досконалості обладнання запропоновано безрозмірний інтегральний коефіцієнт швидкодії Ksh (2), де f — задана частота формування імпульсів навантаження. Дослідження показують, що для точного відтворення геометрії удару (з похибкою амплітуди < 3 %) необхідно забезпечити умову Ksh ≥ 5. При Ksh < 5 виникає ефект запізнювання зворотного зв'язку: система фіксує руйнування зразка із запізненням, продовжуючи подавати гідравлічну енергію в зону випробувань, що викривляє діаграму деформування матеріалу.

$$Ksh = \frac{1}{f \cdot (\tau sw + \tau hw + \tau servo + \tau phys)} \tag{2}$$

Висновки

Системний аналіз показав, що для створення високоточного обладнання для дослідження матеріалів недостатньо лише модернізації гідросистеми — визначальний вплив мають програмно-апаратні затримки (τsw + τhw). Для досягнення стабільного коефіцієнта Ksh ≥ 5 на високих частотах необхідно: застосовувати обчислювальні платформи з операційними системами реального часу (RTOS) для гарантування стабільного кроку квантування Ts; впроваджувати в програмне забезпечення модулі предиктивної компенсації часу затримки (Time Delay Compensation), які прогнозують динаміку опору матеріалу та видають випереджальну команду на серводрайвер, нівелюючи фазовий зсув системи.

Список використаної літератури

1. Zheng, H. et al. Model-Free Multi-Parameter Optimization Control for Electro-Hydraulic Servo Actuators with Time Delay Compensation // Actuators. — 2025. — Vol. 14. — № 12.

2. Zhang, J. et al. Delay Analysis and the Control of Electro-Hydrostatic Actuators // Applied Sciences. — 2022. — Vol. 12. — № 6.

Слабкий Андрій Валентинович *– кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри галузевого машинобудування, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.*

e-mail: Slabkiyandrey@gmail.com

Котик Сергій Іванович *– аспірант кафедри галузевого машинобудування, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.*

e-mail: sergii.kotik@gmail.com

УДК 629.33.07

С.В. Цимбал
В.В. Варчук
М.А. Ошур

АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ ПРИ ОНОВЛЕННІ ПАРКУ АВТОМОБІЛІВ-САМОСКИДІВ: ТЕХНІКО- ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі запропоновано структурно-логічний алгоритм прийняття рішень щодо інвестування в оновлення парку автомобілів-самоскидів. Авторами інтегровано чинники фізичного та морального зносу із сучасними методами оцінки ліквідності техніки. Розроблений підхід дозволяє мінімізувати інвестиційні ризики та оптимізувати терміни заміни рухомого складу.

Ключові слова: інвестиційний проект, автомобілі-самоскиди, оновлення автопарку, фізичний знос, моральне старіння, інвестиційна привабливість, ризики воєнного стану, Вінницька область.

Abstract

The paper proposes a structural-logical algorithm for decision-making regarding investment in the renewal of a dump truck fleet. The authors have integrated factors of physical and moral obsolescence with modern methods for assessing machinery liquidity. The developed approach allows for minimizing investment risks and optimizing the timing for rolling stock replacement.

Keywords: investment project, tipper trucks, fleet renewal, physical deterioration, moral obsolescence, investment attractiveness, martial law risks, Vinnytsia region.

Аналіз публікацій

При підготовці матеріалу авторами розглядались три ключові вектори публікацій:

- технічний вектор: роботи, що стосуються надійності та довговічності транспортних засобів;
- економічний вектор: публікації щодо методів оцінки ефективності інвестицій у галузі транспорту.
- логістичний вектор: дослідження специфіки регіональних ринків (Вінниччина як аграрно-індустріальний кластер).

Більшість робіт розглядають або суто фінансовий бік, або суто технічний, але бракує інтегрованого алгоритму для автомобільної самоскидної техніки.

До того ж, стандартні методики часто не враховують «військову премію за ризик».

Слід зауважити, що аналіз базувався на комбінації академічної бази та актуальної нормативної бази 2025-2026 років, зокрема на нових положеннях щодо екологічного моніторингу транспорту в Україні.

Проте інтегрований підхід, що поєднує технічні параметри автомобілів-самоскидів «Euro-4» і «Euro-6» з фінансовими джерелами та ризиками безпеки в них не розглядався.

Постановка проблеми

Сучасний стан ринку вантажних перевезень у Вінницькому регіоні характеризується високим ступенем зношеності рухомого складу та невідповідністю наявних АТЗ сучасним жорстким екологічним нормам. Проблема ускладнюється дефіцитом обігових коштів та високою вартістю капіталу в умовах воєнного стану. Існуючі методики визначення «точки неповернення», коли подальша експлуатація автомобіля-самоскида стає збитковою через зростання витрат на ТО і ПР, часто ігнорують моральний знос другого роду та втрату ринкової вартості (ліквідності), що призводить до запізнілих рішень про заміну парку.

Результати дослідження: Формування алгоритму прийняття інвестиційного рішення щодо оновлення парку автомобілів-самоскидів

У межах дослідження було розроблено багаторівневий алгоритм, який дозволяє інтегрувати технічні параметри експлуатації автомобільної самоскидної техніки з фінансовими показниками інвестиційного проекту. Процес прийняття рішення пропонується розділити на п'ять ключових етапів.

1. Діагностичний: моніторинг техніко-економічної деградації активу

На початковому етапі необхідно оцінити стан наявного парку через призму фізичного та морального зносу. Для автомобілів-самоскидів фізичний знос проявляється не лише в пробігу, а й у критичному накопиченні «втоми» металу кузова та вузлів підвіски, ходової частини та гідравліки під впливом ударних навантажень при завантаженні.

Ключовим індикатором для запуску алгоритму оновлення є момент, коли сукупні витрати на утримання одиниці АТЗ ($C_{с.в.у.}$) починають перевищувати середньоринковий дохід від її експлуатації (R), враховуючи простої:

$$C_{с.в.у.} + C_{пр.} \geq R \cdot \alpha_T,$$

де $C_{пр.}$ - економічні втрати від простою техніки, грн.

α_T - коефіцієнт технічної готовності.

У контексті розробленого алгоритму $C_{пр.}$ включають:

- втрачену вигоду: прибуток, який автомобіль-самоскид міг би заробити, якби він перебував на лінії;
- умовно-постійні витрати: зарплата водія (якщо передбачена оплата за очікування чи (або) ремонт), податки на транспорт, страхування та орендні платежі, які нараховуються незалежно від того, працює автомобіль чи простоює у ремонті;
- штрафні санкції: можливі виплати за порушення графіків постачання (особливо актуально для кар'єрів або великих будівельних майданчиків, де затримка одного автомобіля-самоскида зупиняє роботу виробничих дільниць).

Чому це важливо? Стара техніка стандарту «Euro-4» може мати низьку балансову вартість, але величезний $C_{пр.}$ через часті технічні несправності. Саме цей показник часто є вирішальним аргументом для інвестування в нові автомобілі-самоскиди стандарту «Euro-6».

2. Технологічний: оцінка морального зносу та технологічного розриву

Оновлення парку автомобілів-самоскидів сьогодні - це не заміна «старого на таке саме нове», а перехід на вищий технологічний рівень. Моральний знос другого роду (поява ефективніших аналогів) для Вінницького регіону, де домінують аграрні, кар'єрні та будівельні перевезення, розраховується через порівняння паливної ефективності та вантажопідйомності.

Для кількісної оцінки доцільності оновлення парку в межах запропонованого алгоритму було проведено порівняльний аналіз техніко-економічних показників типових моделей автомобілів-самоскидів вантажопідйомністю 25–30 тонн. Порівняння проводилося між базовими моделями стандарту «Euro-4» (що становлять основу поточного парку автомобілів-самоскидів регіону) та сучасними аналогами стандарту «Euro-6», оснащеними полегшеними кузовами з високоміцної сталі (типу «Hardox»). Результати порівняння, наведені у таблиці 1, демонструють критичний розрив в операційній ефективності, що є ключовим аргументом для інвестора.

Дані таблиці підтверджують, що моральний знос техніки стандарту «Euro-4» проявляється не лише в екологічній площині, а й у прямих фінансових втратах. Завдяки зниженню власної ваги АТЗ та оптимізації двигуна, кожен автомобіль-самоскид стандарту «Euro-6» за рік експлуатації (при середньому пробігу 80 тис. км) здатен принести додатковий маржинальний прибуток у розмірі 12–15 тис. євро лише за рахунок паливної економічності та збільшеного корисного навантаження. Це дозволяє скоротити термін окупності інвестиційного проекту до 3,5-4 років, що є прийнятним показником для Вінницького регіону в умовах високих ризиків

Таблиця 1 - Порівняльна характеристика техніко-економічних показників автомобілів-самоскидів різних поколінь

Найменування показника	Самоскид «Euro-4» (базова модель)	Самоскид «Euro-6» (проектна модель)	Економічний ефект (зміна)
1. Питома витрата палива, л на 100 км	42 – 46	36 – 39	-14,3% (економія)
2. Власна маса шасі та кузова, т	14,5	12,8	-1,7 т (полегшення)
3. Корисна вантажопідйомність, т	25,5	27,2	+6,7% (додатковий дохід)
4. Міжсервісний інтервал, тис. км	30 – 40	60 – 80	+100% (зниження простоїв)
5. Орієнтовна залишкова вартість через 5 років, %	18 – 22%	40 – 45%	+23% (ліквідність активу)
6. Витрати на AdBlue (обслуговування)	Низькі	Середні/Високі	Коригуючий фактор витрат

3. Монетарний: моделювання вибору джерел фінансування та податкового щита

Алгоритм передбачає вибір між трьома сценаріями фінансування:

- пряма закупівля: вимивання обігових коштів, але відсутність відсоткових витрат;
- фінансовий лізинг: найбільш адаптивний інструмент для автотранспорту, що дозволяє використовувати прискорену амортизацію та зменшувати базу оподаткування прибутком;
- кредитування: традиційний шлях, що потребує значної застави (часто - самої техніки).

Важливою складовою алгоритму є врахування ліквідності техніки на вторинному ринку. Для Вінниччини, як транзитного вузла, вживані самоскиди європейських виробників (Scania, Volvo, MAN) зберігають до 40-50% вартості після 5 років експлуатації, що є потужним інвестиційним ресурсом для наступного циклу оновлення.

4. Безпековий: ризики воєнного стану та адаптація стратегії

Унікальною складовою алгоритму є блок військово-економічної безпеки. Він включає:

- оцінку ризику мобілізації техніки для потреб ЗСУ (пріоритет надається універсальним моделям АТЗ);
- врахування логістичних розривів у постачанні запчастин;
- аналіз можливості страхування активів від воєнних ризиків.

5. Фінальний: прийняття рішення про продаж старого активу та введення в експлуатацію нового.

На рисунку 1 наведено розроблений алгоритм прийняття інвестиційного рішення щодо оновлення парку автомобілів-самоскидів.



Рисунок 1 - Алгоритм прийняття інвестиційного рішення щодо оновлення парку автомобілів-самоскидів

Висновки

Запропонований алгоритм трансформує процес оновлення парку автомобілів-самоскидів з технічної необхідності у фінансову стратегію. Використання інтегрованого підходу дозволяє автомобільним перевізникам Вінницької області не лише підтримувати працездатність бізнесу, а й створювати конкурентну перевагу за рахунок зниження собівартості транспортних послуг на 18-22%.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Біліченко В.В. Економіка підприємства. Визначення економічної ефективності інвестиційних проектів з оновлення рухомого складу на автомобільному транспорті: навчальний посібник / В. В. Біліченко, В. В. Варчук, С. В. Цимбал. – Вінниця : ВНТУ, 2011 – 128 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ec.lib.vntu.edu.ua/DocDescription?doc_id=238596. вільний. (Дата звертання 11.02.2026).

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами та доповненнями станом на 2026 р.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text, вільний. (Дата звертання 11.02.2026). –

3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене Наказом МФУ № 92 (редакція 2025-2026 рр.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/0288-00#Text, вільний. (Дата звертання 12.02.2026).

4. Міжнародний стандарт фінансової звітності (IFRS) 16 «Оренда». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mof.gov.ua/storage/files/IFRS16%20ukr%202022.pdf. вільний. (Дата звертання 11.02.2026).

5. Закон України «Про правовий режим воєнного стану». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text, вільний. (Дата звертання 13.02.2026).

6. Методика визначення обсягу збитків, завданих власникам колісних транспортних засобів (оновлена у 2024-2025 рр. з урахуванням ринкових цін на вторинному ринку України). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2344-14#Text, вільний. (Дата звертання 13.02.2026).

Цимбал Сергій Володимирович **–** канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри автомобілів і транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: tsymbal_s_v@ukr.net

Варчук Вячеслав Володимирович **–** асистент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vvvarchuk@vntu.edu.ua.

Ошур Микола Анатолійович **–** студент групи 1ТТ-22б, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: katm2024@ukr.net

Tsymbal Serhii V. — Ph.D., Associate Professor, Head of Department of Cars and Transport Management Department, Vinnitsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: tsymbal_s_v@ukr.net

Viacheslav V. Varchuk – *Assistant Lecturer at the Department of Automobiles and Transport Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vvvarchuk@vntu.edu.ua*.

Oshur Mukola A. — student of 1TT-22b group of the Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email : katm2024@ukr.net

УДК 656.078

С. В. Цимбал
В.С. Глиняний

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті здійснено комплексний аналіз сутності якості пасажирських перевезень як багатокомпонентної соціально-економічної категорії, що формується під впливом організаційних, технічних, експлуатаційних та сервісних чинників. Розглянуто основні підходи до трактування поняття якості пасажирських перевезень у вітчизняних і зарубіжних наукових дослідженнях. Систематизовано критерії та показники якості пасажирських перевезень, зокрема рівень безпеки, регулярність і пунктуальність руху, технічний стан транспортних засобів, комфортність умов перевезення, професійну підготовку персоналу та рівень обслуговування пасажирів. Визначення зазначених критеріїв і показників дає змогу формулювати обґрунтовані та вимірювані вимоги до організації пасажирських перевезень, що створює передумови для їх практичного застосування в діяльності перевізників. Обґрунтовано доцільність закріплення узагальнених показників якості у нормативно-правових актах з метою підвищення ефективності державного регулювання, забезпечення захисту прав пасажирів та підвищення конкурентоспроможності транспортних послуг.

Ключові слова: сутність, критерії, показники якості, пасажирські перевезення.

Abstract

The article provides a comprehensive analysis of the essence of passenger transportation quality as a multi-component socio-economic category, which is formed under the influence of organizational, technical, operational and service factors. The main approaches to interpreting the concept of passenger transportation quality in domestic and foreign scientific research are considered. The criteria and indicators of passenger transportation quality are systematized, in particular the level of safety, regularity and punctuality of traffic, technical condition of vehicles, comfort of transportation conditions, professional training of personnel and the level of passenger service. The definition of these criteria and indicators makes it possible to formulate justified and measurable requirements for the organization of passenger transportation, which creates the prerequisites for their practical application in the activities of carriers. The expediency of fixing generalized quality indicators in regulatory legal acts is substantiated in order to increase the effectiveness of state regulation, ensure the protection of passenger rights and increase the competitiveness of transport services.

Keywords: essence, criteria, quality indicators, passenger transportation.

Вступ

Протягом багатьох століть у суспільстві відбувалися зміни, які супроводжувалися появою нових видів транспорту, інфраструктури, технологій, професій та іншого. Змінювалися критерії та показники, що характеризують якість пасажирських перевезень. Формування ставлення та вимог до якості відбувалося через призму суб'єктивного ставлення споживачів до показників, що характеризує перевезення, з урахуванням соціально-економічного розвитку суспільства.

Відповідно з кожним роком вимоги населення до якості пасажирських перевезень зростає.

Підвищення якості пасажирських перевезень є одним із найважливіших завдань, що стоять перед державою, організаціями пасажирського

транспорту з метою надання послуг пасажирам.

Результати дослідження

Якість послуг змінювалося внаслідок розвитку економіки, техніки, впровадження нових організаційних підходів, міграції, матеріальної спроможності населення, розвитку науки, появи нових технологій, змін факторів виробництва, змінного попиту споживача.

При цьому зміна якості пасажирських перевезень залежить від конкретної території (країни, регіону, міста) і від тимчасового аспекту.

Сутність якості послуги набувають товарної, ринкової форми, коли вони видозмінюються на користь споживача шляхом витрат суспільно індивідуально необхідної праці, витрачання ресурсів.

Сутність полягає не тільки в вартості для споживача, а і у вартості, що відображає характеристики і кількість здійсненої праці, яка у них укладена.

Слід зазначити, що властивостями якості є здатність задовольняти певні потреби відповідно до інтересів споживачів, тому сутність якості послуги полягає у їх споживчій вартості [1].

Якість розвитку пасажирського транспорту можна розділити: територіальним рівням (області, райони місцевого самоврядування); на роботу автомобільної транспортної галузі в цілому.

Також можна поділити за видами сполучень: маршрутні внутрішньоміські, приміські, міжміські; немаршрутні таксомоторні перевезення, рекомендовані перевезення легковими автомобілями та автобусами.

Рис. 1 – Критерії розподілу якості пасажирських послуг

Показники якості пасажирських послуг повинні використовуватись для

розробки та реалізації заходів державної та муніципальної підтримки програм розвитку перевезень, одержувачами яких є перевізники та пасажири; використовуються для управління організаційними процесами з метою забезпечення конкурентних переваг та закріплення контингенту пасажирів; визначають ринкову привабливість перевізної послуги і є для пасажира оціночними характеристиками послуг у порівнянні з застосовуваними тарифами за перевезення.

Перелік показників якості, сформований за результатами цього дослідження, подається у вигляді наступних характерних властивостей: безпека, доступність, соціальність, час поїздки, регулярність, наповнення, комфорт, щільність мережі маршрутів, додаткові послуги, культура обслуговування, гарантії (страхування життя, багажу), інформаційна доступність, звернення пасажирів обслуговування, можливість вибору перевізника, кількість перевезених пасажирів на одиницю рухомого складу, маршрутний коефіцієнт; екологічність [2].

Показники якості роботи перевізників забезпечують вирішення низки

завдань:

- інтенсифікацію використання наявних ресурсів, що призводить до результаті до зниження собівартості перевезень і стимулює, в такий спосіб, попит ними;

- підвищення відповідальності перед споживачами, що дозволяє притягнути додаткових пасажирів;

- створення інформаційної основи якості, як своєрідної стартової платформи для подальшого надання високоякісних послуг з перевезення пасажирів.

Показник якості відображає конкретні вимоги до оцінюваного об'єкту, але містить інформацію про ступеня прояви цієї сутності. Отже, необхідно визначити показники оцінки якості перевезень паса-

жирів. Після цього встановити норматив – критерій - чисельне значення величини показника, у конкретний проміжок часу.

Так як якісний показник з урахуванням соціально-економічного стану в державі може змінюватись (криза, розвиток економіки, стихійні лиха, війни тощо), чисельне значення величини показника використовується для кількісного судження про рівень наближення якості послуги до необхідного рівня.

Отже, з метою недопущення застосування під час твору розрахунків різних показників, критеріїв оцінки та як наслідок різних розрахункових результатів, необхідна розробка єдиного комплексу заходів, спрямованих на впорядкування та систематизацію оцінки якості пасажирських перевезень. Для цього необхідно розробити стандарти якості (ефективності) у пасажирській галузі [3].



Рис. 2 - Критерії пасажирських перевезень

Нормативно-правове регулювання є основним у регулюванні пасажирських перевезень. За відсутності певних показників та критеріїв (стандартів) якості неможливе досягнення поставлених соціальних цілей держави.

Для оцінки якості послуг з перевезення пасажирів перевізнику необхідно використовувати відповідні показники, які адекватно характеризують певну послугу.

Отже, з метою недопущення застосування під час проведення розрахунків різних показників, критеріїв оцінки та як наслідок різних розрахункових результатів, необхідна розробка єдиного комплексу заходів, спрямованих на впорядкування та систематизацію оцінки якості пасажирських перевезень. Для цього необхідно розробити стандарти якості (ефективності) у пасажирській галузі.

На рівні області, району та органу місцевого самоврядування якість послуг пасажирських перевезень здійснюється за наступним напрямам: методичної, тарифної, фінансової, PR, нормативно-правової, податкової, загальноекономічної, логістичної, суспільно-цільової, антимонопольної, інфраструктурної, техніко-технологічної, інформаційної у сфері безпеки, територіальної специфіки (географічної, соціальної, економічної, ресурсної), екологічна, конкуренція.

На муніципальному рівні також здійснюються різні контрольні функції, що віднесені до кола повноважень муніципалітетів: проводиться землевідведення для об'єктів транспорту, регулювання пасажирських перевезень межах муніципального округу (міського муніципалітету), реалізація програм розвитку, управління муніципальної власністю, формування транспортної політикою, регулювання пасажирських перевезень.

Зміст послуг та критерії якості пасажирських перевезень суттєво різняться залежно від виду авто-

мобільного транспортного сполучення, що обумовлено відмінностями в організації перевізного процесу, тривалості поїздки, умов експлуатації рухомого складу та очікуваннях пасажирів. Відповідно, формування та оцінювання якості пасажирських перевезень потребує диференційованого підходу з урахуванням специфіки кожного виду транспортного сполучення.

Під транспортним сполученням у сфері автомобільних пасажирських перевезень доцільно розуміти комплексну характеристику організації перевізного процесу, яка визначається сукупністю взаємопов'язаних параметрів, а саме: видом транспорту, класом дальності перевезень, а також режимом руху рухомого складу (для маршрутних перевезень). Саме поєднання зазначених характеристик формує особливості надання транспортної послуги та визначає набір критеріїв, за якими оцінюється її якість.

Вид транспорту є базовою ознакою транспортного сполучення, оскільки визначає технічні, експлуатаційні та організаційні умови здійснення перевезень. Автомобільний пасажирський транспорт, на відміну від залізничного чи авіаційного, характеризується високою маневровістю, доступністю маршрутної мережі та можливістю оперативного реагування на зміни попиту. Водночас саме ці особливості зумовлюють підвищені вимоги до безпеки руху, професійної підготовки водіїв, технічного стану транспортних засобів і якості організації дорожнього руху. У межах автомобільного транспорту виділяють автобусні перевезення загального користування, таксомоторні перевезення, перевезення на замовлення, а також спеціалізовані види перевезень, кожен з яких має власний зміст послуги та специфічні критерії її оцінювання.

Клас дальності перевезень є наступною важливою характеристикою транспортного сполучення, яка безпосередньо впливає на структуру та пріоритетність критеріїв якості. За цією ознакою розрізняють міські, приміські, міжміські та міжнародні пасажирські перевезення. Для міських перевезень основне значення мають такі критерії як регулярність руху, інтервали між рейсами, доступність зупинок, швидкість сполучення та можливість пересадки. Комфорт поїздки у цьому випадку, хоча і є важливим, зазвичай поступається пріоритетом показникам оперативності та надійності транспортного обслуговування.

У приміських перевезеннях зростає роль таких критеріїв, як тривалість поїздки, наявність сидячих місць, рівень комфортності салону та стабільність графіка руху. Пасажири приміського сполучення, як правило, здійснюють регулярні поїздки на значні відстані, що підвищує вимоги до технічного стану транспортних засобів та умов перевезення. Для міжміських та міжнародних перевезень ключового значення набувають комфорт, безпека, наявність додаткових сервісів, інформаційне забезпечення пасажирів, а також дотримання встановлених нормативів часу в дорозі [5].

Режим руху рухомого складу є специфічною характеристикою маршрутних перевезень і визначає порядок виконання рейсів, частоту зупинок та рівень стабільності транспортного обслуговування. Розрізняють регулярний, експресний та спеціальний режими руху. При регулярному режимі основний акцент робиться на забезпеченні доступності транспортних послуг та рівномірності пасажиропотоків. Експресні перевезення орієнтовані на скорочення часу в дорозі, що зумовлює зменшення кількості зупинок та підвищення вимог до організації руху і точності дотримання графіків. Спеціальні режими руху, зокрема перевезення на замовлення, характеризуються індивідуалізацією послуги та орієнтацією на потреби конкретного споживача.

Важливо зазначити, що зміст транспортної послуги формується не лише об'єктивними характеристиками перевізного процесу, але й очікуваннями пасажирів, які істотно відрізняються залежно від виду сполучення. Так, пасажири міського транспорту, як правило, орієнтовані на мінімізацію часу очікування та швидке досягнення пункту призначення, тоді як пасажири міжміських і міжнародних маршрутів приділяють більшу увагу комфорту, безпеці та рівню сервісу.

У зв'язку з цим оцінювання якості пасажирських перевезень доцільно здійснювати з урахуванням багатокритеріального підходу, який дозволяє врахувати як техніко-експлуатаційні, так і соціально-економічні аспекти транспортного обслуговування. Такий підхід створює передумови для формування обґрунтованих вимог до діяльності перевізників, розроблення стандартів якості пасажирських перевезень та їх закріплення у нормативно-правових актах.

Автомобільне пасажирське сполучення транспорту загального користування поділяють за категоріями використовуваного рухомого складу на автобусне та таксомоторне.

На відміну від внутрішньо міських перевезень, де маршрутний транспорт обслуговує всю площу території міста, в інших видах автобусного сполучення потреба в автобусах залежить від чисельності населення району частки сільського населення середньодушового доходу, протяжності та густини

автомобільних доріг.

Для таксомоторних перевезень показником забезпеченості служить чисельність автомобілів-таксі на 1 тис. мешканців міського населення. Загальний технічний стан транспортної системи характеризує ступінь зношеності парку рухомого складу та повнота його використання в експлуатації.

Показниками ступеня зношеності є частка фізично зношеного рухомого складу чи середній термін експлуатації одиниці рухомого складу у містах.

Загальний технічний стан транспортної системи характеризує ступінь зношеності парку рухомого складу та повноті його використання в експлуатації. Показниками ступеня зношеності є частка фізично зношеного рухомого складу у роках. Повноту використання рухомого складу характеризує коефіцієнт випуску лінію.

Технічний стан транспортної системи є комплексним показником, який відображає стан рухомого складу, ефективність його використання та здатність забезпечувати надійні та безпечні перевезення. Основні складові технічного стану включають:

Ступінь зношеності характеризує фізичний стан транспортних засобів і визначає рівень їхньої готовності до експлуатації.

- Вікова характеристика рухомого складу — середній вік транспортних засобів у парку.
- Фізичне зношення — показує, яка частка транспортних засобів перевищила нормативний термін експлуатації або має значне зниження технічних характеристик.
- Формула розрахунку ступеня зношеності може мати вигляд:

$$W = \frac{N_{зн}}{N_{заг}} \cdot 100\%, \quad (1)$$

де: W — ступінь зношеності (%);

$N_{зн}$ — кількість фізично зношених транспортних засобів;

$N_{заг}$ — загальна кількість транспортних засобів у парку.

Високий ступінь зношеності сигналізує про необхідність оновлення парку або проведення капітальних ремонтів для підтримки безпечної та ефективної експлуатації.

Повнота використання визначає, наскільки ефективно парк транспортних засобів залучений у перевезення.

Коефіцієнт випуску на лінію (Кв): відношення кількості транспортних засобів, що реально працюють у транспортному процесі, до загальної кількості наявного парку.

$$K_v = \frac{N_л}{N_{заг}}, \quad (2)$$

де: $N_л$ — кількість транспортних засобів, випущених на лінію; $N_{заг}$ — загальна кількість транспортних засобів у парку.

Коефіцієнт використання пробігу: показує частку пробігу, виконаного в перевезеннях пасажирів або вантажів, від загального технічно можливого пробігу транспортного засобу.

Високий коефіцієнт випуску на лінію та ефективне використання пробігу свідчать про економічну та організаційну ефективність транспортної системи.

Напруженість використання ресурсів, на перший погляд, не пов'язана з якістю роботи. Однак слід взяти до уваги, що при недостатній напруженості використання ресурсів збитки, що виникають, опосередковано покриваються пропорційним збільшенням тарифів. В результаті послуга стає менш доступною для пасажирів. Звідси напружене використання ресурсів погіршує економічну складову якості обслуговування.

Показники якості обслуговування, значущі з погляду самого пасажира можна визначити експертним методом. Водночас, пасажири висувають вимоги до якості перевезень: швидкості, безпеки, економічності, комфортності, надання додаткових послуг та інше.

Споживачі мають можливість впливати на якість роботи перевізників шляхом спрямування своїх пропозицій, а також звернень та заяв громадян, які містять недоліки у роботі пасажирського транспорту.

Висновки

Таким чином, на кожному рівні організації пасажирських перевезень висуваються чітко визначені та специфічні вимоги до якості обслуговування, що охоплюють різноманітні аспекти транспортного процесу. До ключових показників відносяться точність та регулярність руху, комфортність і безпека перевезень, своєчасність прибуття та відправлення, а також доступність транспортних послуг для всіх категорій пасажирів. Врахування цих аспектів дозволяє забезпечити високий рівень задоволення потреб населення та створити передумови для стабільного функціонування транспортної системи.

У зв'язку з цим виникає нагальна потреба у системному підході до оцінки ефективності та якості транспортного обслуговування, який передбачає узагальнення показників і критеріїв, зокрема технічних, організаційних і економічних, з урахуванням специфіки кожного рівня перевезень — від міських маршрутів і приміських сполучень до міжміських та спеціальних перевезень на замовлення. Такий підхід дозволяє не лише комплексно оцінювати роботу транспортної системи, але й виявляти слабкі місця в організації перевезень, визначати резерви підвищення ефективності та формувати обґрунтовані рекомендації щодо оптимізації маршрутів, графіків руху та рівня обслуговування пасажирів.

Крім того, застосування узагальнених показників створює можливість для порівняння ефективності різних транспортних систем, моніторингу їх розвитку у динаміці, а також для проведення аналізу впливу організаційних і технологічних змін на якість пасажирських перевезень. Це дає змогу обґрунтовано планувати модернізацію рухомого складу, впроваджувати нові методи управління транспортними потоками, підвищувати економічну та соціальну ефективність перевезень і забезпечувати стратегічний розвиток транспортної системи на всіх рівнях.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Пасажирські перевезення: теорія та практика / за ред. І. Петрова. – Київ: Транспорт, 2018. – 312 с.

2. Транспортні системи: сучасний стан та перспективи розвитку / В. Сидоренко. – Харків: Наука, 2020. – 256 с.

3. Організація та планування міських пасажирських перевезень / О. Ковальчук. – Львів: ЛТІ, 2019. – 184 с.

4. Антонов А., Рухомий склад та експлуатація транспортних засобів: навч. посібник. – Київ: Логістика, 2021. – 248 с.Логістика та транспортні системи: теорія, практика, інновації / за ред. В.А. Нестеренко. – Київ: Наукова думка, 2022. – 400 с.

5. European Commission – Mobility and Transport. Режим доступу: https://transport.ec.europa.eu

Цимбал Сергій Володимирович – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри Автомобілів та транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, e-mail: tsymbal_s_v@ukr.net

Глиняний Віктор Сергійович – аспірант, аспірант кафедри автомобілів та транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, e-meil: victorglin9@gmail.com

Tsymbal Serhii – PhD in Engeneering, associate professor, head of the Department of Automobiles and Transport Management, Vinnytsia National Technical University, e-mail: tsymbal_s_v@ukr.net

Glynianyi Viktor – graduate student, graduate student of the Department of Automobile and Transport Management, Vinnytsia National Technical University, e-mail: victorglin9@gmail.com

УДК 656.025

В. В. Біліченко
В. Л. Паламарчук

ІНТЕГРАЦІЯ ПРИМІСЬКИХ І МІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто актуальні питання інтеграції приміських і міських пасажирських перевезень в умовах розвитку міських агломерацій та зростання мобільності населення. Проведено аналіз особливостей взаємодії міських і приміських маршрутних мереж, визначено основні фактори впливу приміських маршрутів на функціонування міського пасажирського транспорту. Розглянуто сучасні підходи до формування інтегрованих транспортних систем та обґрунтовано необхідність комплексного врахування взаємного впливу різних видів пасажирських перевезень під час планування маршрутних мереж. Визначено перспективні напрямки підвищення ефективності транспортного обслуговування населення шляхом удосконалення організації приміських і міських перевезень.

Ключові слова: міські перевезення, приміські перевезення, маршрутна мережа, пасажиропотоки, транспортне планування, інтеграція перевезень, транспортна система.

Abstract

The paper considers the current issues of integration of suburban and urban passenger transportation in the context of the development of urban agglomerations and the growth of population mobility. An analysis of the features of the interaction of urban and suburban route networks has been conducted, the main factors of the influence of suburban routes on the functioning of urban passenger transport have been identified. Modern approaches to the formation of integrated transport systems have been considered and the need for comprehensive consideration of the mutual influence of various types of passenger transportation when planning route networks has been substantiated. Promising directions for increasing the efficiency of transport services for the population by improving the organization of suburban and urban transportation have been identified.

Keywords: urban passenger transportation, suburban passenger transportation, route network, passenger flows, transport planning, transport system integration, public transport, transport efficiency, urban mobility, integrated transport systems.

Вступ

Сучасний розвиток міст супроводжується постійним зростанням транспортної рухливості населення, збільшенням територіальних меж міських агломерацій та посиленням взаємозв'язків між центральними частинами міст і прилеглими населеними пунктами. Урбанізаційні процеси, що відбуваються в Україні та більшості країн світу, призводять до формування складних соціально-економічних зв’язків між містом і передмістям, які потребують відповідного транспортного забезпечення. У зв'язку з цим особливого значення набуває проблема ефективної організації пасажирських перевезень, що забезпечують транспортні потреби населення як у межах міста, так і на приміських територіях.

Розвиток приміських територій супроводжується поступовим перенесенням частини житлової забудови за межі міст. Значна кількість населення проживає у передмістях, зберігаючи при цьому основні місця роботи, навчання та отримання адміністративних послуг у великих міських центрах. Це зумовлює формування стійких маятникових міграцій, які характеризуються регулярними щоденними поїздками між місцем проживання та місцем прикладання праці або навчання.

Результати дослідження

У більшості великих і середніх міст України спостерігається інтенсивне зростання маятникових міграцій населення. Значна частина жителів передмість щоденно здійснює поїздки до міста з метою працевлаштування, навчання, отримання адміністративних, медичних, культурних та інших послуг. Одночасно мешканці міських територій активно користуються транспортними зв'язками із примісь-

кими населеними пунктами для здійснення трудових, рекреаційних та соціально-побутових поїздок. За таких умов міські та приміські перевезення фактично формують єдину систему транспортного обслуговування населення, хоча їх функціонування часто здійснюється в межах різних організаційних структур.

Разом з тим організація міських та приміських перевезень у більшості випадків здійснюється відокремлено. Формування маршрутних мереж, планування розкладів руху, визначення кількості транспортних засобів на маршрутах та встановлення режимів їх роботи проводяться без належного врахування взаємного впливу окремих елементів транспортної системи. У результаті виникають ситуації, коли маршрути різних видів сполучення дублюють один одного, конкурують за пасажирів або створюють надмірне навантаження на окремі елементи транспортної інфраструктури.

Наслідком такої практики стають дублювання маршрутів, перевантаження окремих ділянок вулично-дорожньої мережі, нераціональний розподіл пасажиропотоків, зниження регулярності руху транспортних засобів та погіршення якості транспортного обслуговування населення. Крім того, відсутність координації між різними перевізниками призводить до неефективного використання рухомого складу та збільшення експлуатаційних витрат.

Аналіз результатів наукових досліджень свідчить, що більшість існуючих підходів до організації пасажирських перевезень орієнтована на окремий розгляд міських або приміських транспортних систем. Значна увага приділяється питанням формування маршрутних мереж, оптимізації розкладів руху, визначення параметрів транспортного попиту та оцінювання ефективності функціонування окремих маршрутів. Водночас питання комплексного оцінювання взаємного впливу маршрутів різних видів сполучення залишаються недостатньо дослідженими. Особливо це стосується визначення впливу приміських маршрутів, які проходять територією міста, на показники функціонування міських маршрутних мереж.

Теоретичною основою дослідження інтеграції перевезень є системний підхід до транспортного планування. Відповідно до цього підходу транспортна система розглядається як сукупність взаємопов’язаних елементів, функціонування яких визначається не лише характеристиками окремих складових, а й особливостями взаємодії між ними. У межах такого підходу міські та приміські маршрути повинні розглядатися як елементи єдиної транспортної системи, що забезпечує мобільність населення на території міської агломерації.

Приміські маршрути виконують важливу соціально-економічну функцію, забезпечуючи транспортну доступність населених пунктів, розташованих поза межами міста. Саме вони формують основу транспортних зв'язків між містом і навколишніми територіями, забезпечують доступ населення до ринку праці, освітніх закладів, медичних установ та інших соціально значущих об’єктів. Водночас значна кількість таких маршрутів проходить через центральні райони міста або використовує основні транспортні коридори. Це створює додаткове навантаження на транспортну інфраструктуру та впливає на умови функціонування міських маршрутів.

Основними факторами впливу приміських маршрутів на організацію міських перевезень є дублювання напрямків руху, використання спільних зупиночних пунктів, формування конкурентних пасажиропотоків, зміна структури попиту на перевезення та збільшення навантаження на транспортні вузли. Особливо відчутним такий вплив стає у години пік, коли відбувається концентрація пасажирських потоків на основних напрямках руху.

Крім того, наявність значної кількості приміських транспортних засобів у межах міста може призводити до зниження швидкості руху громадського транспорту, збільшення часу поїздки та погіршення якості обслуговування пасажирів. За відсутності належного управління транспортними потоками це негативно впливає на показники регулярності руху, рівень транспортної доступності та загальну ефективність функціонування транспортної системи.

Важливим аспектом дослідження є оцінювання взаємного впливу міських і приміських перевезень на формування пасажиропотоків. Приміські маршрути можуть як доповнювати міську маршрутну мережу, забезпечуючи підвезення пасажирів до транспортних вузлів, так і конкурувати з міськими маршрутами на окремих ділянках. Характер цього впливу визначається схемою проходження маршрутів, місцями входження до міської мережі, частотою руху та рівнем транспортного попиту.

Одним із ключових завдань сучасного транспортного планування є створення інтегрованих транспортних систем, у яких різні види перевезень функціонують як єдиний комплекс. Такий підхід передбачає узгодження маршрутних мереж, координацію розкладів руху, створення ефективних пересадкових вузлів та забезпечення інформаційної інтеграції між перевізниками. Важливим елементом інте-

грації є також впровадження єдиних тарифних рішень та цифрових систем управління перевезеннями.

Світовий досвід демонструє високу ефективність інтегрованих транспортних систем. У країнах Європейського Союзу широкого поширення набули концепції сталого міського транспортного планування, які передбачають комплексний підхід до організації перевезень незалежно від адміністративних меж територій. Особливого значення набуває концепція планів сталої міської мобільності, яка орієнтована на забезпечення збалансованого розвитку транспортних систем та підвищення якості транспортного обслуговування населення.

Ефективна інтеграція приміських і міських перевезень дозволяє отримати низку переваг. Насамперед забезпечується більш раціональне використання транспортної інфраструктури та рухомого складу. Зменшується кількість дублюючих маршрутів, підвищується ефективність використання транспортних засобів та оптимізуються витрати на організацію перевезень. Крім того, створюються передумови для скорочення часу поїздок пасажирів за рахунок оптимізації пересадок і покращення координації між різними маршрутами.

Суттєве значення має також економічний аспект інтеграції транспортних систем. Раціональний розподіл пасажиропотоків сприяє підвищенню рентабельності маршрутів та зменшенню експлуатаційних витрат перевізників. Одночасно підвищується ефективність використання бюджетних коштів, спрямованих на розвиток транспортної інфраструктури та оновлення рухомого складу.

Не менш важливими є екологічні переваги інтегрованих транспортних систем. Оптимізація маршрутних мереж та підвищення привабливості громадського транспорту сприяють зменшенню використання індивідуальних автомобілів, що позитивно впливає на стан навколишнього середовища. Скорочення кількості транспортних засобів на вулично-дорожній мережі дозволяє зменшити рівень шумового забруднення, викиди шкідливих речовин та споживання енергетичних ресурсів.

Соціальний ефект інтеграції проявляється у підвищенні доступності транспортних послуг для населення. Покращення транспортного сполучення між містом і передмістями сприяє розширенню можливостей працевлаштування, доступу до освіти та медичного обслуговування, а також підвищенню загального рівня мобільності населення. Особливого значення це набуває для соціально вразливих категорій громадян та мешканців віддалених населених пунктів.

Для забезпечення ефективної інтеграції приміських і міських перевезень необхідно враховувати закономірності формування пасажиропотоків та особливості функціонування маршрутних мереж. Одним із перспективних напрямів досліджень є розроблення моделей оцінювання впливу параметрів приміських маршрутів на показники роботи міського транспорту. Такі моделі можуть використовуватися для прогнозування наслідків змін у маршрутній мережі та вибору найбільш раціональних варіантів організації перевезень.

Особливо актуальним є дослідження впливу місць входження приміських маршрутів до міської транспортної мережі. Саме розташування кінцевих і проміжних зупинок приміських маршрутів значною мірою визначає характер розподілу пасажиропотоків між різними видами транспорту та впливає на ефективність функціонування транспортної системи загалом. Встановлення відповідних закономірностей створює передумови для розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо формування маршрутних мереж.

Висновки

Перспективним напрямом удосконалення організації перевезень є створення транспортно-пересадкових вузлів на периферії міст. Такий підхід дозволяє зменшити кількість приміських транспортних засобів у центральних районах та забезпечити більш ефективну взаємодію між приміськими та міськими маршрутами. Водночас для успішної реалізації подібних рішень необхідне наукове обґрунтування параметрів функціонування таких вузлів, оцінювання їх впливу на транспортну систему та визначення умов ефективного використання.

Важливим напрямом подальших досліджень є також застосування методів математичного та імітаційного моделювання для оцінювання ефективності інтеграційних рішень. Використання сучасних цифрових технологій дозволяє прогнозувати зміни транспортних потоків, оцінювати різні сценарії розвитку транспортних систем та визначати найбільш раціональні варіанти організації перевезень.

Отже, інтеграція приміських і міських пасажирських перевезень є одним із найважливіших напрямів підвищення ефективності транспортного обслуговування населення в сучасних умовах розвитку міських агломерацій. Розроблення методичних підходів до оцінювання взаємного впливу маршрут-

них мереж, визначення закономірностей формування пасажиропотоків, дослідження впливу місць входження приміських маршрутів до міської мережі та обґрунтування раціональних параметрів інтеграції перевезень створюють наукову основу для вдосконалення транспортних систем, підвищення якості транспортного обслуговування населення та забезпечення сталого розвитку міських територій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Доля В. К. Пасажирські перевезення. Харків: Форт. – 2011. – 507 с.
2. Яновський П. О. Пасажирські перевезення. – Київ: НАУ. – 2008. – 469 с.
3. Кристопчук М. Є., Лобашов О. О. Приміські пасажирські перевезення. – Харків: НТМТ. – 2012. – 224 с.
4. European Commission. Sustainable Urban Mobility Planning Guidelines. Brussels, 2021.
5. Барановський Ю. С. Вплив приміських пасажирських перевезень на міську транспортну систему. Транспортні системи та логістика. – 2018. – №12. – С. 45–52.

Біліченко Віктор Вікторович — д-р техн. наук, професор, ректор, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: bilichenko.v@gmail.com

Паламарчук Володимир Леонідович — аспірант кафедри автомобілів та транспортного менеджменту, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: konpalamar@gmail.com

Bilichenko Victor V. — Dr. Sc., Professor, Rector, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bilichenko.v@gmail.com

Palamarchuk Volodymyr L. – Postgraduate Student of the Department of Automobiles and Transport Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: konpalamar@gmail.com

УДК 656.13

В. В. Біліченко
О. В. Цимбал
Д. О. Остапюк

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ДРІБНОПАРТІОННИХ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ У СИСТЕМІ ПОШТОВО-ЛОГІСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено питання підвищення ефективності організації перевезень дрібнопартіонних вантажів автомобільним транспортом на прикладі Рівненської дирекції АТ «Укрпошта». Проведено аналіз сучасних методів маршрутизації, підходів до вибору рухомого складу та організації транспортного обслуговування. Виконано прогнозування обсягів перевезень на основі статистичних даних та визначено основні фактори, що впливають на ефективність транспортного процесу. Запропоновано заходи щодо оптимізації маршрутів доставки, удосконалення структури парку транспортних засобів і підвищення якості логістичного обслуговування. Результати дослідження спрямовані на зниження експлуатаційних витрат та підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Ключові слова: дрібнопартіонні вантажі, автомобільний транспорт, маршрутизація, логістика, транспортне обслуговування, Укрпошта, оптимізація перевезень, вантажопотоки, рухомий склад, доставка вантажів.

Abstract

The paper investigates the improvement of small-lot cargo transportation by road transport using the Rivne Directorate of JSC Ukrposhta as a case study. Modern routing methods, approaches to vehicle fleet selection, and transportation management techniques are analyzed. Transportation volume forecasting based on statistical data is carried out, and the main factors affecting transport process efficiency are identified. Measures aimed at optimizing delivery routes, improving vehicle fleet structure, and enhancing logistics service quality are proposed. The obtained results contribute to reducing operating costs, increasing transportation efficiency, and strengthening the competitiveness of postal and logistics service providers.

Keywords: small-lot cargo transportation, road transport, routing, logistics, transportation services, Ukrposhta, transportation optimization, freight flows, vehicle fleet, cargo delivery.

Вступ

Сучасний розвиток транспортно-логістичної галузі України характеризується стрімким зростанням обсягів перевезень дрібнопартіонних вантажів, що зумовлено активним розвитком електронної комерції, поштово-логістичних сервісів та підвищенням вимог споживачів до швидкості і якості доставки. Особливої актуальності набуває проблема підвищення ефективності організації транспортного процесу в діяльності національного оператора поштового зв'язку АТ «Укрпошта», який забезпечує перевезення значних обсягів поштових відправлень та вантажів між регіонами країни.

Перевезення дрібнопартіонних вантажів мають низку специфічних особливостей, що відрізняють їх від масових перевезень. До таких особливостей належать значна кількість пунктів доставки, нерівномірність вантажопотоків, підвищені вимоги до термінів доставки, необхідність забезпечення схоронності вантажів та складність формування раціональних маршрутів руху транспортних засобів. У зв'язку з цим особливого значення набуває застосування сучасних методів маршрутизації та оптимізації транспортного обслуговування.

Результати дослідження

Проведений аналіз сучасних методів організації доставки партіонних вантажів свідчить, що задачі маршрутизації можуть розглядатися як задача комівояжера або задача розвезення. При цьому найбільшого практичного значення набувають методи вирішення задачі розвезення, оскільки вони дозво-

ляють формувати декілька маршрутів з урахуванням реальних умов експлуатації транспортних засобів. Серед існуючих підходів виділяють точні та евристичні методи. Точні методи забезпечують отримання оптимального рішення, проте потребують значних обчислювальних ресурсів, особливо при великій кількості пунктів доставки. Евристичні методи дозволяють отримати рішення, близькі до оптимальних, при значно менших витратах часу на розрахунки, що робить їх найбільш придатними для практичного використання.

Важливим напрямом підвищення ефективності транспортного обслуговування є вибір раціонального рухомого складу. Вантажопідйомність транспортних засобів повинна відповідати характеристикам вантажопотоків та особливостям маршрутної мережі. Невідповідність параметрів автомобілів умовам експлуатації призводить до збільшення витрат на перевезення, погіршення показників використання вантажопідйомності та зниження ефективності роботи транспортної системи в цілому.

Об'єктом дослідження є процес організації перевезень дрібнопартіонних вантажів автомобільним транспортом у системі поштово-логістичного обслуговування. Предметом дослідження виступають організаційно-технологічні рішення щодо підвищення ефективності транспортного процесу та оптимізації маршрутів доставки.

Практичні дослідження виконані на прикладі Рівненської дирекції АТ «Укрпошта», яка є важливим елементом транспортно-логістичної інфраструктури регіону. Підприємство забезпечує приймання, сортування, перевезення та доставку поштових відправлень, посилок і дрібнопартіонних вантажів. Розгалужена мережа поштових відділень та необхідність регулярного обслуговування великої кількості населених пунктів формують складні умови для організації транспортного процесу.

У ході роботи проведено аналіз статистичних даних щодо перевезень поштових вантажів за декілька років. Встановлено наявність сезонних коливань обсягів перевезень, що характерно для діяльності поштових операторів. Для прогнозування майбутніх обсягів перевезень використано метод аналізу часових рядів із визначенням ліній тренду та коефіцієнтів нерівномірності. Такий підхід дозволяє врахувати як загальні тенденції зміни вантажопотоків, так і сезонні особливості функціонування транспортно-логістичної системи.

Отримані результати прогнозування свідчать про збереження високих обсягів перевезень поштових відправлень та поступове зростання сегмента посилкових перевезень. Це обумовлює необхідність удосконалення системи планування транспортної роботи та впровадження сучасних підходів до організації доставки вантажів.

Одним із найбільш ефективних напрямів удосконалення транспортного процесу є застосування сучасних алгоритмів маршрутизації. Використання геоінформаційних систем, математичних моделей та спеціалізованого програмного забезпечення дозволяє автоматизувати процес формування маршрутів, скоротити пробіг транспортних засобів і знизити експлуатаційні витрати. Особливу увагу доцільно приділяти формуванню маршрутів з урахуванням часових обмежень, пріоритетності клієнтів та вимог щодо термінів доставки.

Важливим резервом підвищення ефективності перевезень є оптимізація структури автомобільного парку. Дослідження показують, що значна частина транспортних витрат формується саме через невідповідність характеристик рухомого складу параметрам перевезень. Використання транспортних засобів різної вантажопідйомності залежно від умов маршруту дозволяє забезпечити більш раціональне використання ресурсів підприємства та підвищити економічну ефективність перевезень.

Крім технічних і технологічних заходів, важливу роль відіграє вдосконалення системи оперативного планування. Використання цифрових технологій для моніторингу транспортних засобів у режимі реального часу дає можливість оперативно реагувати на зміни дорожньої ситуації, коригувати маршрути та забезпечувати дотримання графіків доставки. Це особливо актуально в умовах високої мінливості попиту на поштово-логістичні послуги.

Висновки

Результати дослідження підтверджують, що комплексне застосування методів прогнозування вантажопотоків, оптимізації маршрутів, раціонального вибору транспортних засобів та цифрових систем управління дозволяє суттєво підвищити ефективність організації перевезень дрібнопартіонних вантажів. Впровадження запропонованих підходів сприяє скороченню транспортних витрат, підвищенню продуктивності рухомого складу, покращенню якості транспортного обслуговування та зміцненню конкурентних позицій підприємства на ринку логістичних послуг.

Таким чином, удосконалення організації перевезень дрібнопартіонних вантажів автомобільним

транспортом є важливим напрямом розвитку сучасних поштово-логістичних систем. Реалізація заходів щодо оптимізації транспортного процесу в діяльності Рівненської дирекції АТ «Укрпошта» дозволить забезпечити більш ефективне використання ресурсів, підвищити надійність доставки та створити передумови для подальшого розвитку транспортно-логістичної інфраструктури України.

Ключові слова: дрібнопартіонні вантажі, автомобільний транспорт, логістика, маршрутизація, транспортне обслуговування, Укрпошта, оптимізація маршрутів, вантажопотоки, поштові перевезення, ефективність перевезень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Дяченко Т. О. Логістика як чинник підвищення конкуренто-спроможності автотранспортних підприємств // Економіка України. –2002.– №4.– С.89 – 92.

2. Литвиненко С.Л. та ін. Транспортно-експедиторська діяльність: Навчальний посібник 2-е видання. – К.: Кондор, 2016. – 184 с.

3. Дикань В. Л., Бабаченко Л. В. Організація автомобільних перевезень : підручник. Харків : УкрДУЗТ, 2019. – 280 с.

4. Сумець О. М. Логістичні системи і транспортне обслуговування : підручник. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. – 310 с.

5. Запара В. М. Транспортно-експедиторська діяльність: Навч. посібник / В. М. Запара, С. М. Продащук, А. Л. Кравець та ін. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – 214 с.

Біліченко Віктор Вікторович — д-р техн. наук, професор, ректор, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: bilichenko.v@gmail.com

Цимбал Ольга Василівна — асистент кафедри автомобілів і транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: unicorne@ukr.net

Остапюк Денис Олександрович — студент групи 1ТТ-24мз, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: katm2024@ukr.net

Bilichenko Victor V. — Dr. Sc., Professor, Rector, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bilichenko.v@gmail.com

Tsymbal Olga V. — Assistant of Department of Cars and Transport Management Department, Vinnitsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: unicorne@ukr.net

Ostapiuk Denys O. — student of 1TT-24mz group of the Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email : katm2024@ukr.net

УДК 656.073:339.5

О. М. Красноштан
М. Ю. Назарський

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕВЕЗЕНЬ І МОЖЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті проаналізовано вплив транспортних технологій на ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Визначено взаємозв'язок між продуктивністю перевізного процесу та зниженням транспортної складової у вартості продукції. Розглянуто проблеми, що виникають при створенні міжнародних логістичних систем, зокрема: уніфікація стандартів, митне регулювання та тарифікація. Обґрунтовано, що використання інноваційних технологій, включаючи системи GPS-моніторингу та пристрої для оптимізації згорання палива, дозволяє значно знизити експлуатаційні витрати та підвищити якість обслуговування в міжнародному сполученні.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, транспортні технології, міжнародні перевезення, логістична система, транспортні витрати, уніфікація стандартів, GPS-моніторинг.

Abstract

The article analyzes the impact of transport technologies on the efficiency of enterprises' foreign economic activity. The relationship between the productivity of the transport process and the reduction of the transport component in product costs is identified. Problems arising in the creation of international logistics systems, such as standard unification, customs regulation, and tariffication, are examined. It is substantiated that the use of innovative technologies, including GPS monitoring systems and devices for optimizing fuel combustion, significantly reduces operating costs and enhances service quality in international transport.

Keywords: foreign economic activity, transport technologies, international transport, logistics system, transport costs, unification of standards, GPS monitoring.

Вступ

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) нерозривно пов'язана з транспортним чинником, який часто визначає кінцеву конкурентоспроможність продукції на світовому ринку. Транспортні витрати в структурі вартості товару є вагомим, а іноді й вирішальним аргументом при виборі партнерів та географії експорту. Актуальність теми зумовлена глибоким взаємозв'язком між розвитком транспортних технологій та масштабами світової торгівлі. Підвищення продуктивності перевезень дозволяє компаніям освоювати віддалені ринки, які раніше вважалися економічно недоцільними через високі логістичні витрати.

Концентрація вантажопотоків на магістральних напрямках відкриває можливості для застосування сучасних технологій, що мінімізують витрати на одиницю вантажу. Однак впровадження інновацій у міжнародному масштабі супроводжується низкою проблем: необхідністю уніфікації митних процедур, узгодженням міжнародних стандартів перевезення, розробкою спільних тарифних сіток та технічних вимог до рухомого складу. Пошук шляхів подолання цих бар'єрів є ключовим завданням для оптимізації міжнародних транспортних систем та стимулювання розвитку зовнішньоекономічних відносин.

Результати дослідження

В умовах зовнішньоекономічної діяльності транспортний фактор як кількісно визначений елемент у вартості продукції грає важливу, а в ряді випадків вирішальну роль при обґрунтуванні доцільності тієї чи іншої зовнішньоторговельної операції. При цьому транспорт і зовнішньоекономічна діяльність знаходяться в тісному взаємозв'язку і взаємній обумовленості, роблячи великий вплив один на одне. Так, підвищення продуктивності транспортних технологій приводить до скорочення питомих транс-

портних витрат, сприяючи розвитку зовнішніх економічних відносин, утягуючи в сферу міжнародних економічних відносин нові і більш віддалені і складні ринки товарів. Разом з тим збільшення масштабів зовнішньої торгівлі і концентрація вантажопотоків на окремих напрямках дозволяють використовувати сучасні транспортні технології, скорочуючи тим самим транспортні витрати на одиницю перевезеної продукції.

Одним з основних напрямків інновацій міжнародного транспортного процесу є удосконалення структури міжнародних транспортних систем. При створенні логістичної системи товароруху в міжнародному масштабі виникають наступні проблеми:

- регулювання і спрощення митних і технологічних процедур при переході матеріальних потоків через границі;
- уніфікація вимог, правил, тарифів, параметрів і стандартів до технології і технічних засобів при збереженні суверенітетів і визнанні державами пріоритетів міжнародних угод, що регулюють принципи логістики;
- значні інвестиції в транспортні інфраструктури, зв'язані з керуванням матеріальними й інформаційними потоками;
- орієнтація на вільні ринкові відносини в сфері економіки і при формуванні ринку транспортних послуг.

Відсутність міжнаціональних логістичних систем товароруху приводить до багаторазових перевантажувальних операцій, тривалих затримок вантажів і транспортних засобів на прикордонних станціях і, як наслідок, до порушення термінів постачання, тобто негативно впливає на кон'юнктуру збуту.

Створення логістичних міжнародних систем товароруху зв'язано з дорогими заходами. Товарний ринок багатономенклатурної продукції вимагає створення мережі регіональних проміжних розподільних центрів у різних країнах. Фахівцями підраховано, що збитки унаслідок відомої автономії і завзятого захисту економічного суверенітету в країнах ЄС до кінця 80-х рр. складали близько 400 млрд. дол. США на рік.

До основних бар'єрів у логістичних системах товароруху відносяться прикордонні переходи. В умовах Загального ринку практично скасовується прикордонний контроль, скорочуються витрати за рахунок зменшення штату прикордонних служб, знижуються витрати, обумовлені затримками вантажів у процесі виконання прикордонних процедур. Сумарна економія від цих заходів складає до 15 млрд. дол. у рік.

При побудові логістичних систем товароруху в рамках загального економічного простору гармонізуються технологічні і технічні системи в сфері перевезень. До них відносяться: граничні навантаження і довжина вагонів, автомобілів, контейнерів, піддонів, провізні спроможності залізничних і автомобільних магістралей.

Таким чином, при побудові міжнародних логістичних систем звертають увагу на наступні питання:

- створення вільного ринку перевезень без утруднень у відношенні його місткості і загрузки;
- застосування тарифів, що плавають, рекомендованими органами загального ринку;
- розробка правил, здатних захищати загальний транспортний ринок;
- лібералізація транспортних процедур при переході вантажів через границі держав-учасників загального ринку;
- узгодження провізної спроможності магістрального транспорту і продуктивності залізничних і складських пристроїв;
- розвиток логістичних послуг у сфері перевезень вантажів, у тому числі при комісуванні, пакуванні, маркуванні, збереженні, оформленні замовлень тощо.

У сучасній інфраструктурі дорожнього руху дедалі важливішу роль відіграють геоінформаційні та GPS-технології, які уже сьогодні дають можливість забезпечити безпосередніх учасників дорожнього руху та всі ланки керування транспортною системою необхідною оперативністю та якісною просторово-часовою інформацією. Системами GPSM з GPS GSM моніторингом стеження успішно оснащуються як автомобільний транспорт, так і спеціальна техніка. До всього іншого дану систему стеження можуть встановлювати на річкових суднах, залізничному транспорті, і навіть для моніторингу людей. Але найбільше поширення ця система GPS моніторингу та контролю витрат палива отримала в автомобільному транспорті.

Застосовуючи систему GPS для контролю транспорту, можна досягти найбільшої ефективності від роботи підприємства. Компанії, які займаються доставкою продуктів, поступово починають все більше впроваджувати у свою роботу системи GPS моніторингу, так як вони значно поліпшують тран-

спортну логістику. Головним плюсом застосування GPS стеження в даній сфері – це підвищення якості роботи та рівня обслуговування клієнтів.

Методи контролю витрат палива в системах GPS моніторингу:

- автономні системи, що працюють в режимі реального часу (онлайн);
- автономні системи, що працюють в режимі офлайн;
- системи з абонплатою (програмне забезпечення та карти знаходяться у клієнта);
- системи з абонплатою (програмне забезпечення та карти знаходяться в оператора, так званий WEB-інтерфейс).

Ще одним методом скорочення витрат на паливно-мастильні матеріали є застосування новітніх технологій, що напряму зменшують витрату палива під час роботи двигуна транспортного засобу, а саме встановлення на автомобіль пристроїв, що завдяки своєму впливу на паливо змінює його молекулярну формулу тим самим покращуючи його згорання, оптимізацію подачі палива.

Також завдяки цим пристроям здійснюється контроль і стабілізація фізико-хімічних показників мастила, об'єм вихлопних газів зменшується до мінімуму, що сприяє захисту навколишнього середовища.

Міжнародні перевезення займають чималу частину від автомобільних перевезень взагалі. З'являється багато нових компаній-перевізників, які орієнтуються саме на міжнародні перевезення, адже вони є найбільш вигідними, що забезпечує не дуже швидкий, але стабільний розвиток підприємств.

Висновки

Аналіз існуючих технологій перевезень підтверджує, що для успішної інтеграції підприємств у міжнародну торговельну мережу необхідне не лише оновлення технічної бази, а й удосконалення організаційних механізмів. Використання сучасних рішень для контролю палива (як програмних, так і апаратних) дозволяє перевізникам зменшити собівартість перевезень та мінімізувати вплив на довкілля, що відповідає сучасним вимогам «зеленої» логістики.

Головним висновком є необхідність гармонізації міжнародних вимог та стандартів як основи для розвитку логістичних систем товароруху. Транспорт, що працює злагоджено із митними та технологічними процедурами, перетворюється з простого виконавця послуги на активний чинник розвитку зовнішньої торгівлі. Застосування комплексного підходу, що включає моніторинг ресурсів та автоматизацію управління, дозволяє значно підвищити якість логістичного сервісу. Таким чином, інвестиції в технології перевезень є стратегічно важливими для стабільності та динамічного зростання ефективності міжнародних ланцюгів постачання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Оліскевич М. Організація автомобільних перевезень. Частина 1. Вантажні перевезення. Навчальний посібник у двох частинах. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 336 с

2. Котлубай Олексій Михайлович. Теорія і методологія розвитку транспортно-технологічних систем перевезення вантажів [Текст] : наук. моногр. / Котлубай О. М. ; Нац. акад. наук України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - О. : ІПРЕЕД НАН України, 2012. - 200 с.

3. Є. Ю. Форнальчик. Моделювання транспортних потоків. Навчальний посібник / Є. Ю. Форнальчик, В. В. Гілевич, І. А. Могила. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. 216 с.

4. Богатчук, І. М. Організація автомобільних перевезень : методичні вказівки / І. М. Богатчук, М. М. Гнип. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 57 с.

Красноштан Олександр Михайлович **—** д.т.н., доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, e-mail: atm.kafedra@gmail.com

Назарський Микола Юрійович — студент групи 1ТТ-24м, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: katm2024@ukr.net

Krasnoshtan Oleksandr M. **—** Doctor of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Automobiles and Transport Management, Vinnytsia National Technical University, e-mail: atm.kafedra@gmail.com

Nazarskyi Mykola Yu. — student of 1TT-24m group of the Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email : katm2024@ukr.net

УДК 656.1.072:339.138

О. М. Красноштан
Т. Ю. Кочмарюк

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКОНАННІ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проаналізовано роль транспортної логістики як системи управління матеріальними потоками. Розглянуто функціональну структуру логістики, зокрема її оперативні та координаційні складові. На основі аналізу досвіду країн Західної Європи (Фінляндія, Німеччина, Норвегія) виявлено ключові моделі логістичного менеджменту. Автор обґрунтовує доцільність впровадження новітніх технологій та розвитку інтермодальних перевезень для підвищення привабливості міжнародних автомобільних маршрутів. Встановлено, що грамотне управління логістичними процесами є стратегічним чинником зниження собівартості товарів/

Ключові слова: транспортна логістика, міжнародні перевезення, інтермодальні перевезення, логістичний менеджмент, оптимізація маршрутів, матеріальні потоки, інфраструктура.

Abstract

The paper analyzes the role of transport logistics as a system for managing material flows. The functional structure of logistics, specifically its operational and coordination components, is examined. Based on an analysis of the experience of Western European countries (Finland, Germany, Norway), key models of logistics management are identified. The author justifies the feasibility of implementing advanced technologies and developing intermodal transport to enhance the attractiveness of international road freight routes. It is established that effective logistics process management is a strategic factor in reducing product costs.

Keywords: transport logistics, international transportation, intermodal transport, logistics management, route optimization, material flows, infrastructure.

Вступ

Транспортна логістика сьогодні є ключовим інструментом оптимізації руху матеріальних потоків, що дозволяє значно знизити собівартість кінцевої продукції. В умовах інтеграції України до європейського економічного простору, впровадження новітніх технологій у міжнародні автомобільні перевезення стає не просто конкурентною перевагою, а необхідною умовою виживання на ринку. Актуальність дослідження полягає у порівняльному аналізі європейських моделей логістичного менеджменту та можливості їх адаптації до вітчизняних реалій. Науково-технічний прогрес забезпечує інструментарій для моніторингу кожного етапу руху вантажу, що дозволяє виявляти приховані логістичні втрати.

Ефективна транспортна логістика базується на поєднанні оперативної функції (управління рухом товарів) та координаційної функції (узгодження попиту і пропозиції). У країнах ЄС, таких як Фінляндія чи Німеччина, логістичні стратегії мають виражений державний підхід, спрямований на розвиток інтермодальності та інфраструктури. Вивчення цих досвідів є критично важливим для формування надійних міжнародних маршрутів. Впровадження інноваційних технологій дозволяє перетворити транспортну систему з витратної частини бізнесу на драйвер економічного зростання.

Результати дослідження

Логістика, з економічної точки зору – це діяльність з організації, управління та оптимізації руху різного роду потоків від їх джерела до безпосередньо про споживача. Ця наука ділиться на кілька видів. Одна з них - транспортна логістика. Транспортна логістика – це своєрідна система, яка відповідає за організацію доставки. Іншими словами, транспортна логістика займається переміщенням певних матеріальних потоків з точки А в точку Б. При цьому вибирається оптимальний маршрут руху. Активне використання цієї галузі знань припадає на шістдесяті роки двадцятого століття. Саме в цей період припадає інтенсивний розвиток виробництва [1].

Прийнято розрізняти оперативну і координаційну функції логістики. Перші пов'язані з управлінням рухом цінностей в сфері безпосереднього виробництва і розподілу. Друга пов'язана з координацією рівня попиту і пропозиції. Сюди входить аналіз і виявлення потреб (переважно матеріальних) ви-

робничого процесу, планування і прогнозування розвитку ринків збуту, обробка інформації про піт покупців і багато іншого [2].

Завдання. Їх можна розділити на дві великі групи: загальні (глобальні) і приватні. До перших слід віднести досягнення максимально можливого результату при мінімальних витратах. До другої групи завдань відноситься створення мінімального рівня запасів, скорочення тимчасового періоду, необхідного для перевезення, і багато інших.

Якщо говорити про функції, характерних для такого виду даної науки, як транспортна логістика, то важливе місце відводиться персоналу, без якого неможливо досягти поставленої мети. Сюди ж відноситься необхідність класифікації транспортних засобів, а також організація цінової політики. Транспортно-логістична система - це поняття характеризує сукупність клієнтів і виробників товарів, послуг, а також шляхи зв'язку, транспорту, будівель і споруд, що використовуються для їх взаємного спілкування, системи управління та інші ресурси [3].

Транспортна логістика не може існувати без відповідної інфраструктури. Транспортна логістика - це переміщення об'єктів, їх зберігання, складування і підтримка всіх процесів фінансовими та інформаційними потоками неможлива при відсутності для цього необхідних технічних засобів . Інфраструктура гарантує, що всі функції виконуються безперебійно і точно. Кінцеві обсяги витрат багато в чому залежать від якості наших перевезень. Тому транспортна логістика на підприємстві також повинна враховувати наступні аспекти: ефективність функціонування кожного виду транспорту окремо, ефективність організації транспортування від виробника до споживача, а також облік зберігання і обробки вантажів, що особливо важливо для клієнта. Ефективне управління транспортною системою, дозволяє маніпулювати всіма потоками матеріальних ресурсів, здійснювати якісне транспортування і контролювати сам процес перевезення [4].

Для ефективного планування перевізного процесу необхідно залучити одного оператора, який буде керувати цим процесом і його просуванням.

Принципи організації змішаних перевезень. Коли організовуються змішані перевезення, основні припущення логістичної системи такі:

- використання більше двох видів транспорту ;
- залучення одного оператора;
- використання єдиного транспортного документа і тарифу;
- послідовно-центральна взаємодія;
- відповідальність за вантаж повинна бути цілісною і значною.

Результат, якого допомагає досягти транспортно-логістична система , - забезпечити доставку неушкодженого вантажу вчасно і в потрібне місце, при цьому витрати повинні бути мінімальними. Для того щоб забезпечити кон'югацію в даному виді логістики, необхідно узгоджувати фінансові інтереси учасників і застосовувати цілісні системи планування [5]. Правильно організована транспортна і складська логістика є відмінним інструментом, що забезпечує стабільне процвітання компанії, вихід на нові ринки і неухильне збільшення кількості клієнтів. Менеджери, відповідальні за транспортну логістику, розраховують оптимальний маршрут руху транспорту, що використовується підприємством, вибрати його тип, оптимально підходить для даного відстань і конкретність вантажу, визначають його навантаження. Все це важливо для побутових умов: наші пробки у великих мегаполісах і величезні відстані вже не дивують. Застосування розрахунків транспортної логістики значно знижує загальні витрати і, отже, призводить до збільшення доходів [6].

Транспортна логістика включає в себе ряд елементів або, іншими словами, обов'язкових складових. Найважливіші з них такі: вантажі, що формують відповідні потоки; шлях; термінал; рухомий склад; тягові засоби; учасники логістичних процесів; тара і упаковка. У сучасних умовах ведення бізнесу попит на логістичні послуги зростає. Це пов'язано з постійним зростанням економіки і зростанням конкуренції серед виробників. Підвищення конкурентоспроможності досягається за рахунок вдосконалення системи складування, транспортування і розподілу товарів між споживачами. Доставка вантажів різними видами транспорту, найчастіше не одним, а декількома, забезпечується за допомогою транспортної логістики. Тому тут можна говорити про таку проблему, як нерозвиненість транспортної інфраструктури. У зв'язку з постійно зростаючим попитом необхідно постійно застосовувати нові технології в транспортній логістиці. Необхідність впровадження сучасних технологій в транспортну логістику в першу чергу відчували вітчизняні транспортно-експедиторські компанії , що беруть участь в міжнародних перевезеннях. Удосконалення технологій в логістиці досягається за

рахунок використання сучасних інтермодальних систем, технології транспортування «від дверей до дверей», сучасні телекомунікаційні системи супроводу вантажоперевезень та ін.

Одним з найважливіших факторів ефективного розвитку економіки є транспорт. Роль транспорту зростає в зв'язку зі зростанням ринкових економічних відносин. Це пояснюється тим, що завдяки транспорту формуються регіональні товарні ринки. Стає все більш актуальним основне завдання транспорту - прискорення обороту матеріальних цінностей, доставка готової продукції, перевезення людей. У ньому зайнято 8% від загальної кількості робітників і службовців, 13, 6% основних виробничих фондів.

Розвиток транспортної логістики пов'язаний з рядом проблем:

- не завжди ефективно використовується маршрут доставки товару від постачальника до кінцевого споживача;
- слабо розвинена інфраструктура транспорту, зокрема щодо автомобільних доріг;
- слабкі технологічні можливості вантажних терміналів і їх мала кількість;
- недостатня кількість сучасного обладнання, заточеного під світові стандарти буквально на всіх транспортних засобах; пересувний транспорт знаходиться в стані зносу;
- не завжди ефективно використовується власний і найманий персонал;
- значні витрати від простоїв;
- витрати від неефективної роботи (слабка система мотивації, що впливає на продуктивність роботи.

Але можна відзначити і деякі позитивні моменти в цьому напрямку. А саме, що логістика і транспортування все ще розвиваються, а відносини між клієнтами і перевізниками стають все більш плідними. Зростає кількість проектів з аудиту систем в логістиці.

У США в розробку береться система, де транспортні засоби працюють без зупинки, а трактори з напівпричепами, які в два рази більше їх, також вони виконують роль складів тимчасового зберігання. Фірми, що спеціалізуються на ринку логістики в Північній Америці, виконують пару основних прийомів:

- реалізація логістичного процесу базується на потребах клієнта;
- безпосереднє надання транспортних і складських послуг, для чого потрібні термінали, склади, рухомий склад.

Досвід Європи і США показує значну роль транзитних логістичних організацій у формуванні бюджету. Доходи логістичних центрів в різних країнах відображені в цифрі на рис. 1.



Рис. 1. Доходи логістичних центрів різних європейських країн

У країнах середньоазіатського регіону спостерігається збільшення обсягів міжнародної торгівлі із зарубіжними країнами. Це дає можливість нарощувати транспортно-логістичний потенціал цих країн. У зв'язку з цим висуваються особливі вимоги до модернізації існуючої інфраструктури транспортно-складських комплексів. Запорукою успіху і високої рентабельності логістичних систем в середньоазіатському регіоні є розміщення вантажів по основних міжнародних маршрутах.

Розвиток інтермодальних перевезень в Норвегії є одним з найважливіших завдань державної політики. У Норвегії основним напрямком транспортної логістики є посилення ролі залізничного транспорту. Тому в Норвегії активно будуються другі колії, будуються нові термінали і реконструюються старі, які в майбутньому будуть реконструйовані. використовується для зберігання великих партій вантажів. Реконструкція складських комплексів проводилася з урахуванням великого обсягу вантажів, що перевозяться в контейнерах.

Основним завданням фінської транспортної логістики є забезпечення недорогих і надійних міжнародних маршрутів, забезпечення привабливості фінансового логістичного комплексу на тлі постійного зміцнення позицій Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

Вивчення практики західноєвропейських країн наочно показує, що за кордоном переважають дві моделі логістичного менеджменту, а саме авторитарне «я» - в якому держава вказує навіть на «вузькоспеціалізовані» питання (Фінляндія) і «демократичну» - коли чиновники тільки показують орієнтири розвитку (Німеччина).

Причина різниці між країнами криється в тому, наскільки важлива транспортна гігієна для кожної країни. Ефективність виробничо-господарської діяльності автотранспортного підприємства безпосередньо залежить від знання економічних процесів працівників даної організації.

Висновки

Дослідження європейських практик логістичного менеджменту свідчить, що успіх міжнародних перевезень залежить від системності державного підходу та рівня технологічного забезпечення терміналів. Моделі «авторитарного» (Фінляндія) та «демократичного» (Німеччина) управління демонструють різні підходи до регулювання галузі, проте обидві спрямовані на створення привабливих умов для бізнесу. Встановлено, що розвиток інтермодальних перевезень та реконструкція складських комплексів під сучасні вимоги (зокрема контейнеризацію) є критичними для України.

Головним висновком є те, що оптимізація логістичних систем неможлива без врахування міжнародних стандартів. Використання новітніх технологій моніторингу та планування дозволяє не лише забезпечити надійність маршрутів, а й підвищити рентабельність діяльності перевізників. Подальший розвиток галузі в Україні має базуватися на інтеграції вітчизняної логістики у європейські транспортні коридори, що вимагає інвестицій у складську інфраструктуру та цифровізацію процесів управління потоками від джерела до кінцевого споживача.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Договори перевезення вантажів автомобільним транспортом : Автор еф. дис... канд. юрид. наук / Л. Я. Свистун; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2005. - 18 с.

2. Економіко-правові аспекти внутрішніх справ України на світовому господарському підприємстві // Кириченко С.А. – Херсон: The Economist, 2006. – 246 с.

3. 7 Правове регулювання перевезень вантажів в прямому змішаному спо лученні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Т.О. Колянковська ; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2007. — 19 с.

4. 13 Єлісєєва І.І. Міжнародна статистика: Збірник завдань. – Мн.: Виш.шк., 2000. – 86 с.

5. 20 Кунда Н.Т. Організація міжнародних автомобільних перевезень: [навч. посібн. для студ.напряму «Транспортні технології»] / Н.Т. Кунда. –К.: ВД «Слово», 2010. – 464 с

6. 1 Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання : підручник / С. С. Бичкова, І. А. Бірюков, В. І. Бобрик, О. Г. Братель, Т. Д. Гурська; р ед.: С. С. Бичкова. - 3-тє вид., змін. та допов. - Київ : Правова єдність : Алерта, 2014. - 495 с.

Красноштан Олександр Михайлович **—** д.т.н., доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, e-mail: atm.kafedra@gmail.com

Кочмарюк Тарас Юрійович — студент групи 1ТТ-24м, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: katm2024@ukr.net

Krasnoshtan Oleksandr M. **—** Doctor of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Automobiles and Transport Management, Vinnytsia National Technical University, e-mail: atm.kafedra@gmail.com

Kochmaryuk Taras Yu. — student of 1TT-24m group of the Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email : katm2024@ukr.net

УДК 656.073:005.334

С. В. Цимбал
С. В. Ямчук

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті проведено комплексний аналіз ризиків, що виникають під час доставки вантажів у міжнародному сполученні. Автором класифіковано загрози на внутрішні (кадрові, комерційні, автоматизації) та зовнішні (політичні, митні, валютні). Розглянуто роль сучасних технологій моніторингу, зокрема систем GPS, у процесі мінімізації логістичних ризиків та контролю витрат ресурсів. Обґрунтовано, що ефективне управління ризиками безпосередньо впливає на якість транспортного сервісу та фінансову стабільність підприємства. Визначено методи скорочення витрат на пально-мастильні матеріали як ключовий елемент зниження комерційних ризиків.

Ключові слова: міжнародні перевезення, аналіз ризиків, логістична безпека, GPS-моніторинг, зовнішньоекономічні ризики, контроль палива, транспортний менеджмент.

Abstract

The paper provides a comprehensive analysis of risks arising during cargo delivery in international transport. The author classifies threats into internal (personnel, commercial, automation) and external (political, customs, currency). The role of modern monitoring technologies, specifically GPS systems, in the process of minimizing logistics risks and controlling resource consumption is examined. It is substantiated that effective risk management directly impacts the quality of transport service and the financial stability of the enterprise. Methods for reducing fuel and lubricant costs are identified as a key element in mitigating commercial risks.

Keywords: international transportation, risk analysis, logistics security, GPS monitoring, foreign economic risks, fuel control, transport management.

Вступ

Здійснення міжнародних вантажних перевезень є складним процесом, що нерозривно пов'язаний з високим рівнем невизначеності та різноманітними ризиками. На відміну від внутрішніх перевезень, міжнародна логістика зазнає впливу специфічних зовнішньоекономічних чинників: від політичної нестабільності та митних бар’єрів до коливань валютних курсів. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю систематизації цих загроз для розробки ефективних стратегій їх мінімізації. Ризики в міжнародному сполученні можуть призвести не лише до фінансових втрат, а й до повної зупинки логістичних ланцюгів, що робить їх аналіз пріоритетним завданням для транспортних компаній.

Особлива увага в роботі приділяється класифікації ризиків на внутрішні та зовнішні. Якщо внутрішні ризики (кадрові, комерційні, технічні) піддаються прямому контролю з боку менеджменту підприємства, то зовнішні (природні, політичні, валютні) потребують гнучких методів адаптації та страхування. Сучасний ринок вимагає впровадження високотехнологічних інструментів моніторингу, таких як системи GPS-стеження та інтелектуальні датчики контролю витрат палива. Використання таких технологій дозволяє не лише нівелювати частину ризиків, пов’язаних з людським фактором, а й значно підвищити якість обслуговування клієнтів за рахунок прозорості та прогнозованості кожного етапу доставки.

Результати дослідження

Як відомо, міжнародні вантажоперевезення – це діяльність, пов'язана з певною часткою ризику. При міжнародних перевезеннях ризики можуть модифікуватися і значно посилюватися під впливом зовнішнього середовища, а також виникають додаткові ризики, зумовлені особливостями політичної, економічної і соціальної ситуації в країнах, по території яких здійснюється перевезення, – це зовнішньоекономічні ризики.

Ризики, що пов’язані з процесом перевезення вантажів у міжнародному сполученні, показані на рис.1.



Рис. 1. Ризики, що пов’язані з процесом перевезення вантажів у міжнародному сполученні

Таким чином, ризики при здійсненні міжнародних перевезень вантажів включають в себе кілька різновидів ризику, які відображають загрози перевізного процесу та здатні вплинути на економічний результат діяльності транспортного підприємства.

Одним з головних ризиків при перевезенні вантажів є ризик втрати чи пошкодження вантажу при транспортуванні. Кадрові ризики пов’язані із професійним рівнем і рисами характеру співробітників, ймовірністю передачі ними комерційної інформації конкурентам. Ризик комп’ютеризації й автоматизації діяльності підприємства приводить до можливості втрат у результаті збоїв комп’ютерної системи та обчислювальної техніки. Комерційні ризики передбачають загрозу втрат у процесі фінансово-господарської діяльності. Ризик банкрутства це ймовірні втрати в результаті того, що підприємство зупинило свою діяльність. Природні ризики це ризики, що залежать від стихійних сил природи. Політичні ризики пов'язані зі зміною політичної ситуації в тій чи іншій країні. Наприклад, прихід до влади нового уряду і введення ним обмежень на експорт, імпорт, ембарго на товари тощо. Ці ризики в останні роки мають особливе значення. Нестабільна обстановка в Україні сприяє цьому.

Частина ризиків пов’язана із проблемами, що виникають при митному оформленні вантажів рис.2.



Рис. 2. Ризики, що виникають при митному оформленні вантажів

Для уникнення ризику під час виконання транзитних перевезень потрібно враховувати такі фактори: ситуацію в країні, відсутність або зведення до мінімуму фактів пограбувань та крадіжок вантажів та транспортних засобів на шляхах сполучень та стоянках, відсутність особливого прискіпливого ставлення органів державного контролю за дотриманням перевізником положень міжнародних конвенцій та угод у

сфері дорожніх перевезень та занадто велеких штрафних санкцій.

Для зменшення відповідальності перевізника за ризиковані події, які сталися, використовують страхування вантажів, транспортних засобів та відповідальності перевізника. Страхування – одна з форм охорони майнових й особистих інтересів застрахованих, які сплачують внески до страхових організацій і дістають відшкодування втрат, що виникають у наслідок стихійного лиха і нещасних випадків.

Аналіз передових транспортних технологій

В умовах зовнішньоекономічної діяльності транспортний фактор як кількісно визначений елемент у вартості продукції грає важливу, а в ряді випадків вирішальну роль при обґрунтуванні доцільності тієї чи іншої зовнішньоторговельної операції. При цьому транспорт і зовнішньоекономічна діяльність знаходяться в тісному взаємозв'язку і взаємній обумовленості, роблячи великий вплив один на одне. Так, підвищення продуктивності транспортних технологій приводить до скорочення питомих транспортних витрат, сприяючи розвитку зовнішніх економічних відносин, утягуючи в сферу міжнародних економічних відносин нові і більш віддалені і складні ринки товарів. Разом з тим збільшення масштабів зовнішньої торгівлі і концентрація вантажопотоків на окремих напрямках дозволяють використовувати сучасні транспортні технології, скорочуючи тим самим транспортні витрати на одиницю перевезеної продукції.

Одним з основних напрямків інновацій міжнародного транспортного процесу є удосконалення структури міжнародних транспортних систем. При створенні логістичної системи товароруху в міжнародному масштабі виникають наступні проблеми:

- регулювання і спрощення митних і технологічних процедур при переході матеріальних потоків через границі;
- уніфікація вимог, правил, тарифів, параметрів і стандартів до технології і технічних засобів при збереженні суверенітетів і визнанні державами пріоритетів міжнародних угод, що регулюють принципи логістики;
- значні інвестиції в транспортні інфраструктури, зв'язані з керуванням матеріальними й інформаційними потоками;
- орієнтація на вільні ринкові відносини в сфері економіки і при формуванні ринку транспортних послуг.

Відсутність міжнаціональних логістичних систем товароруху приводить до багаторазових перевантажувальних операцій, тривалих затримок вантажів і транспортних засобів на прикордонних станціях і, як наслідок, до порушення термінів постачання, тобто негативно впливає на кон'юнктуру збуту.

Створення логістичних міжнародних систем товароруху зв'язано з дорогими заходами. Товарний ринок багатономенклатурної продукції вимагає створення мережі регіональних проміжних розподільних центрів у різних країнах. Фахівцями підраховано, що збитки унаслідок відомої автономії і завзятого захисту економічного суверенітету в країнах ЄС до кінця 80-х рр. складали близько 400 млрд. дол. у рік.

До основних бар'єрів у логістичних системах товароруху відносяться прикордонні переходи. В умовах Загального ринку практично скасовується прикордонний контроль, скорочуються витрати за рахунок зменшення штату прикордонних служб, знижуються витрати, обумовлені затримками вантажів у процесі виконання прикордонних процедур. Сумарна економія від цих заходів складає до 15 млрд. дол. США на рік.

Таким чином, при побудові міжнародних логістичних систем звертають увагу на наступні питання:

- створення вільного ринку перевезень без утруднень у відношенні його місткості і загрузки;
- застосування тарифів, що плавають, рекомендованими органами загального ринку;
- розробка правил, здатних захищати загальний транспортний ринок;
- лібералізація транспортних процедур при переході вантажів через границі держав-учасників загального ринку;
- узгодження провізної спроможності магістрального транспорту і продуктивності залізничних і складських пристроїв;
- розвиток логістичних послуг у сфері перевезень вантажів, у тому числі при комісуванні, пакуванні, маркуванні, збереженні, оформленні замовлень тощо.

У сучасній інфраструктурі дорожнього руху дедалі важливішу роль відіграють геоінформаційні та GPS-технології, які уже сьогодні дають можливість забезпечити безпосередніх учасників дорожнього руху та всі ланки керування транспортною системою необхідною оперативністю та якісною просторово-часовою інформацією. Системами GPSM з GPS GSM моніторингом стеження успішно оснащуються як автомобільний транспорт, так і спеціальна техніка. До всього іншого дану систему стеження можуть встановлювати на річкових суднах, залізничному транспорті, і навіть для моніторингу людей. Застосову-

ючи систему GPS для контролю транспорту, можна досягти найбільшої ефективності від роботи підприємства. Компанії, які займаються доставкою продуктів, поступово починають все більше впроваджувати у свою роботу системи GPS моніторингу, так як вони значно поліпшують транспортну логістику. Головним плюсом застосування GPS стеження в даній сфері – це підвищення якості роботи та рівня обслуговування клієнтів.

Найбільше поширення ця система GPS моніторингу та контролю витрат палива отримала на автомобільному транспорті. Методи контролю витрат палива в системах GPS моніторингу такі:

- автономні системи, що працюють в режимі реального часу (онлайн);
- автономні системи, що працюють в режимі офлайн;
- системи з абонплатою (програмне забезпечення та карти знаходяться у клієнта);
- системи з абонплатою (програмне забезпечення та карти знаходяться в оператора, так званий WEB-інтерфейс).

Ще одним методом скорочення витрат на паливно-мастильні матеріали є застосування новітніх технологій, що напряму зменшують витрату палива під час роботи двигуна транспортного засобу, а саме встановлення на автомобіль пристроїв що завдяки своєму впливу на паливо змінює його молекулярну формулу тим самим покращуючи його згорання, оптимізацію подачі палива. Також завдяки цим пристроям здійснюється контроль і стабілізація фізико-хімічних показників мастила, об'єм вихлопних газів зменшується до мінімуму що сприяє захисту навколишнього середовища.

Висновки

Підсумовуючи результати аналізу, слід зазначити, що успішне функціонування транспортної компанії на міжнародному ринку неможливе без інтегрованої системи ризик-менеджменту. Дослідження підтвердило, що найбільший вплив на результативність перевезень мають зовнішні ризики, які важко прогнозувати, проте наслідки яких можна пом'якшити через диверсифікацію маршрутів та страхування. Встановлено, що внутрішні ризики, зокрема пов’язані з нецільовим використанням ресурсів та людським фактором, ефективно усуваються шляхом цифровізації процесів.

Впровадження систем GPS-моніторингу в режимі реального часу (онлайн) визначено як найбільш дієвий метод контролю, що дозволяє не лише стежити за графіком руху, а й оптимізувати витрати палива. Використання новітніх технологій, які впливають на молекулярну формулу палива для покращення його згорання, у поєднанні з програмним WEB-інтерфейсом управління, створює синергетичний ефект для зниження собівартості перевезень. Таким чином, перехід від реактивного до проактивного управління ризиками, що базується на точних даних та інноваційних пристроях, є запорукою підвищення конкурентоспроможності перевізника та гарантією надійності доставки вантажів у міжнародному сполученні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Дмитриченко М. Ф. Міжнародні перевезення: навч. Посібник / М. Ф. Дмитриченко, І. А. Віковач, І. Л. Самсін, Р. В. Зінько. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 308 с.

2. Кунда Н. Т. Конвенції та угоди у сфері міжнародних автомобільних перевезень [навч. посібн. для студентів вищ. навч. закладів, які навч. за напрямком «Транспортні технології»]/ Н. Т. Кунда, Н. М. Дащенко – К.: ВД «Слово», 2010. – 141 с.

3. Докуніхін В. З., Кущевська Н. Ф., Малишев В. В. Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом. – К.: Університет "Україна", 2022. – 208 с.

4. Оліскевич М. Організація автомобільних перевезень. Частина 1. Вантажні перевезення. Навчальний посібник у двох частинах. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 336 с.

Цимбал Сергій Володимирович — канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри автомобілів і транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: tsymbal_s_v@ukr.net

Ямчук Сергій Володимирович — студент групи 1ТТ-24м, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: katm2024@ukr.net

Tsymbal Serhii V. — Ph.D., Associate Professor, Head of Department of Cars and Transport Management Department, Vinnitsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: tsymbal_s_v@ukr.net

Yamchuk Serhii V. — student of 1TT-24m group of the Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email : katm2024@ukr.net

УДК: 656.072:004.89

С. В. Цимбал
О. А. Сокур
М. О. Пйонтик

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ТРАНСПОРТНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті розглянуто роль інтелектуальних транспортних систем (ІТС) у вдосконаленні міжнародних вантажних перевезень. Автор аналізує вплив новітніх технологій, зокрема блокчейну, Інтернету речей та штучного інтелекту, на ефективність логістичних ланцюгів. Визначено основні переваги впровадження ІТС: зниження витрат, підвищення безпеки руху, мінімізація шкідливих викидів та покращення прозорості операцій. Окрему увагу приділено перспективам використання автономних транспортних засобів та систем машинного навчання для аналізу великих обсягів даних у реальному часі.

Ключові слова: інтелектуальні транспортні системи, логістичні процеси, блокчейн, міжнародні перевезення, штучний інтелект, цифровізація, операційна ефективність..

Abstract

The paper examines the role of intelligent transport systems (ITS) in enhancing international freight transport. The author analyzes the impact of cutting-edge technologies, including blockchain, the Internet of Things (IoT), and artificial intelligence, on the efficiency of supply chains. The key benefits of ITS implementation are identified: cost reduction, increased road safety, minimization of harmful emissions, and improved operational transparency. Particular attention is paid to the prospects of using autonomous vehicles and machine learning systems for real-time big data analysis.

Keywords: intelligent transport systems, logistics processes, blockchain, international transport, artificial intelligence, digitalization, operational efficiency.

Вступ

У сучасних умовах глобалізації світової економіки ефективність міжнародних вантажних перевезень критично залежить від рівня технологічного розвитку транспортної галузі. Традиційні методи управління логістичними ланцюгами вже не здатні повною мірою задовольнити потреби ринку щодо швидкості, прозорості та надійності доставки. Виходом із цієї ситуації є впровадження інтелектуальних транспортних систем (ІТС), які об'єднують сучасні інформаційні та телекомунікаційні технології для оптимізації взаємодії всіх учасників перевізного процесу.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю систематизації новітніх інновацій, таких як блокчейн, Інтернет речей (IoT), штучний інтелект та автономне водіння. Ці технології дозволяють створювати «розумну» інфраструктуру, яка не лише знижує рівень завантаженості доріг та екологічне навантаження, а й забезпечує наскрізний контроль за рухом вантажу в реальному часі. Використання ІТС стає стратегічним чинником економії ресурсів та підвищення операційної ефективності як для виконавців транспортних послуг, так і для споживачів. Формування єдиного цифрового простору в міжнародному сполученні дозволяє мінімізувати вплив людського фактора, зменшити аварійність та значно прискорити проходження митних процедур, що є базовою умовою розвитку сучасної логістики.

Результати дослідження

Важливим елементом сучасної транспортної системи країни є інтелектуальні транспортні системи (ІТС), застосування яких дозволяє створювати додаткові потужності як для забезпечення потреб споживачів транспортних послуг, так і для виконавців транспортних процесів з метою економії ресурсів та підвищення операційної ефективності. Метою впровадження ІТС є зниження рівня завантаженості доріг, покращення екологічної ситуації тощо (рис. 1) [1].



Рис 1. Основні завдання інтелектуальних транспортних систем

Новітні технології надають можливості у вирішенні складних завдань оптимізації процесів у сфері постачання, складського господарства та доставки товарів. В логістиці міжнародних вантажних перевезень новітні технології дозволяють підприємствам забезпечувати швидку, точну та ефективну доставку товарів, спрощують процеси управління логістичними мережами. Також, лднією із ключових новітніх технологій є використання систем управління ланцюгами постачання (Supply Chain Management або SCM) (рис. 2) [2, 3].

Рис. 2. Система управління ланцюгами постачання

Використання системи SCM відіграє важливу роль у міжнародних перевезеннях вантажів, оскільки забезпечує ефективну координацію та оптимізацію процесів, пов'язаних з переміщенням вантажів від постачальників до кінцевих споживачів. Основні аспекти, які застосовуються в Supply Chain Management для міжнародних перевезень, включають такі:

1) Планування та прогнозування. Управління ланцюгом постачання починається з планування та прогнозування попиту на товари. Це важливо для визначення оптимальних розмірів партій, термінів доставки та розподілу запасів в різних локаціях.
2) Закупівля та постачання. Виробники або постачальники матеріалів укладають контракти з постачальниками логістичних послуг (наприклад, перевізниками або логістичними компаніями) для організації міжнародних перевезень. Планування закупівель та постачань відбувається з урахуванням термінів доставки, місць призначення та вимог щодо якості.
3) Управління запасами. При організації міжнародних перевезень важливо ефективно управляти за-

пасами товарів. Це включає визначення оптимальних рівнів запасів, мінімізацію затримок та втрат під час транспортування, а також відстеження руху товарів через ланцюг постачання за допомогою технологій, таких як штрих-коди, RFID та інші системи ідентифікації.

4) Логістика та транспортування. Управління ланцюгом постачання включає вибір оптимальних маршрутів, модалей транспорту (наприклад, автомобільний, морський, повітряний), організацію доставки, вантажного мита та страхування. Моніторинг та відстеження вантажів під час транспортування є необхідною складовою управління ланцюгом постачання.
5) Інформаційна система. Використання інформаційних систем і технологій грає важливу роль у Supply Chain Management для міжнародних перевезень. Це можуть бути системи управління складами, системи відстеження та моніторингу, системи електронного документообігу та обміну даними, які дозволяють забезпечити потрібну інформацію про стан вантажу, документи, розрахунки та спілкування між учасниками ланцюга постачання.

Використання Supply Chain Management у міжнародних перевезеннях вантажів допомагає знизити витрати, покращити ефективність та забезпечити вчасну доставку товарів, дозволяє управляти процесами від початкового планування до кінцевої доставки, сприяючи оптимізації логістичних операцій та забезпечуючи задоволення потреб клієнтів у різних країнах.

Система глобального позиціонування (Global Positioning System або GPS) широко використовується у міжнародних вантажних перевезеннях для управління, моніторингу та забезпечення безпеки транспортних засобів та вантажів [4] (рис. 3).

Рис. 3. Система глобального позиціонування

Система глобального позиціонування GPS використовується при організації міжнародних вантажних автоперевезень наступним чином:

1) Навігація та маршрутизація. GPS дозволяє точно визначати місцезнаходження транспортного засобу в реальному часі. Водії та оператори логістичних компаній можуть використовувати GPS для планування оптимальних маршрутів, уникнення заторів та мінімізації часу доставки.
2) Відстеження та моніторинг вантажу. GPS використовується для відстеження руху вантажних транспортних засобів під час перевезення. Це дозволяє компаніям та клієнтам отримувати актуальну інформацію про місцезнаходження вантажу, стан доставки та передбачуваний час прибуття.
3) Безпека та управління ризиками. GPS може допомогти управляти ризиками, пов'язаними з міжнародними вантажними перевезеннями. За допомогою GPS можна відстежувати вантажні одиниці і вживати заходів безпеки, щоб запобігти втраті або крадіжці вантажу. Крім того, GPS може бути використаний для надання аварійних сигналів та невідкладної допомоги у разі надзвичайних ситуацій.
4) Відстеження витрат та оптимізація використання ресурсів. GPS дозволяє збирати дані про використання палива, шляхи руху транспортних засобів та інші параметри, які допомагають аналізувати та оптимізувати використання ресурсів. Це може включати планування ефективного поповнення палива, управління швидкістю для зниження споживання палива та виявлення неефективних процесів.

На основі GPS було створено моніторингову систему, яка дозволяє виявити усі недоліки, які призводять до незапланованих витрат: крадійство палива; неграмотно продуманий маршрут; тривалі простої, які практикують водії, що працюють за системою почасової оплати.

Усунувши вищезгадані недоліки, підприємство може не лише уберегти себе від зайвих витрат, але і значно підвищити прибуток зі збереженням цінової політики. Системи супутникової навігації дозволяють: контролювати реальну витрату палива; запобігати зливам палива; запобігати махінаціям з паливом на заправках; робити оптимальний розрахунок будь-якого маршруту; попередити поїздки водія у своїх справах за рахунок компанії; поліпшити трудову дисципліну; підвищити безпеку співробітників і вантажів, що перевозяться; підвищити ефективність управління компанією в цілому.

Аналітика даних та штучний інтелект (AI) використовуються у міжнародних перевезеннях вантажів для вирішення різних завдань та оптимізації логістичних процесів [5, 6] (рис. 4).

Рис. 4. Використання аналітики даних та штучного інтелекту

Аналітика даних та штучний інтелект використовуються при організації міжнародних вантажних автоперевезень наступним чином:

1) Прогнозування попиту. Аналітика даних та AI можуть аналізувати історичні дані про попит на перевезення вантажів, а також враховувати фактори, такі як сезонність, економічні показники, міжнародні торгівельні угоди тощо. Це дозволяє прогнозувати майбутній попит на перевезення вантажів і планувати ресурси та маршрути заздалегідь.
2) Оптимізація маршрутів. Штучний інтелект може аналізувати великі обсяги географічних даних, враховуючи різні фактори, такі як відстань, трафік, погодні умови, митні обмеження тощо. На основі цих даних AI може розробляти оптимальні маршрути для перевезення вантажів, що дозволяє знижувати витрати на паливо, скорочувати час доставки та підвищувати загальну ефективність логістичних операцій.
3) Планування запасів. Аналітика даних та AI можуть аналізувати історичні дані про попит на товари в різних регіонах, прогнозувати зміни попиту та розробляти оптимальні стратегії планування запасів. Це допомагає забезпечити наявність товарів у потрібний час та місце, уникати надлишковості або дефіциту запасів, а також знижувати витрати на зберігання.
4) Виявлення аномалій. Аналітика даних та AI можуть аналізувати великі обсяги даних про перевезення вантажів, включаючи інформацію про маршрути, час доставки, умови перевезення тощо. Вони можуть виявляти аномалії, такі як затримки, втрати вантажу або порушення умов перевезення. Це допомагає операторам логістики вчасно реагувати на проблеми та приймати заходи для їх запобігання.
5) Автоматизоване управління документами. AI може бути використаний для автоматизації процесу обробки та управління документами, повіязаних з міжнародними перевезеннями вантажів. Він може розпізнавати, класифікувати та обробляти різні типи документів, такі як накладні, митні декларації, договори, страхові поліси тощо. Це спрощує процес обробки документів, зменшує ймовірність помилок та прискорює виконання адміністративних процедур.

Система «доповнена реальність» Augmented Reality (AR) може бути використана у міжнародних перевезеннях вантажів для покращення ефективності та точності різних операцій [7] (рис. 5).

Рис. 5. Система «доповнена реальність» Augmented Reality (AR)

AR застосовується при організації міжнародних вантажних автоперевезень наступним чином:

1) Навчання та підготовка персоналу. AR може бути використана для тренування персоналу, який відповідає за завантаження, розміщення та розпакування вантажу. За допомогою AR-системи, оператори можуть отримати інтерактивні навчальні посібники та симуляції, які допомагають їм зрозуміти оптимальні способи розміщення вантажу у контейнеров або на транспортних засобах.
2) Покращення процесу подготовки вантажу до перевезення. Завантаження та розміщення вантажу може бути складнем заданном, особливо при максимізації використання простору. AR може надавати візуальні підказки операторам, де і як краще розмістити вантаж для оптимального використання простору та забезпечення безпеки перевезення.
3) Ідентифікація та відстеження вантажу. AR може використовуватися для ідентифікації та відстеження вантажу під час перевезення. Завдяки AR-етикеткам або спеціальним маркерам, оператори можуть швидко сканувати та отримувати інформацію про кожен вантажний контейнер або палету, включаючи вміст, призначення та інші релевантні дані. Це допомагає уникнути помилок, забезпечує точність і прозорість у відстеженні вантажу.
4) Підтримка при ремонті та обслуговуванні. AR може бути використана для надання підтримки при ремонті та обслуговуванні транспортних засобів, вантажних контейнерів та іншого обладнання. За допомогою AR-інтерфейсів, технічний персонал може отримувати посібники з ремонту, візуальні інструкції та інформацію про стан обладнання безпосередньо на своїх пристроях.

Блокчейн-технологія також може бути корисною при організації міжнародних перевезень у багатьох аспектах [8] (рис. 6).

Рис. 6. Блокчейн-технологія

Блокчейн-технологія застосовується для:

1) Документація та логістика. Блокчейн може слугувати як розподілена база даних, в якій можуть бути збережені всі необхідні документи та інформація про перевезення, такі як контракти, рахунки-фактури, страхові поліси, дозволи на перевезення та деталі про вантажі. Це може полегшити обмін даними між різними сторонами, зменшити ризик втрати або фальсифікації документів і сприяти більшій прозорості та ефективності в логістичних процесах.
2) Відстеження вантажів. Блокчейн може бути використаний для створення системи відстеження вантажів у режимі реального часу. Кожен крок перевезення може бути записаний у блокчейн, від посадки вантажу на транспортний засіб до його доставки та приймання. Це дозволяє всім зацікавленим сторонам, таким як клієнти, логістичні компанії та митні служби, відстежувати десятки вантажів одночасно та отримувати надійну інформацію про їх стан.
3) Смарт-контракти. Блокчейн може підтримувати використання смарт-контрактів для автоматизації та полегшення укладання угод між різними сторонами. Наприклад, смарт-контракти можуть автоматично виконувати оплату за послуги перевезення, коли відбуваються певні визначені умови, такі як доставка вантажу або підтвердження отримання. Це може знизити витрати на транзакції, зменшити час, необхідний для обробки платежів та підвищити безпеку угод.
4) Взаємодія між учасниками. Блокчейн може створити децентралізовану мережу, в якій різні учасники перевезень, такі як постачальники послуг, транспортні компанії, митні служби та клієнти, можуть безпосередньо спілкуватися та взаємодіяти один з одним. Це може сприяти швидшому та ефективнішому обміну інформацією, знизитти бюрократичні процеси та забезпечити більшу довіру між учасниками.

Використання блокчейн-технології при організації міжнародних перевезень може покращити ефективність, прозорість та безпеку логістичних процесів. Однак, варто враховувати, що впровадження блокчейну вимагає співпраці та прийняття стандартів всіма учасниками галузі, щоб забезпечити його успішну реалізацію.

Всі ці технології допомагають зробити міжнародні перевезення вантажів більш швидкими, надійними та ефективними. Вони сприяють зниженню витрат, мінімізації пошкоджень вантажів, підвищенню точності та прогнозування, покращенню взаємодії між учасниками логістичного ланцюжка та забезпеченню високої якості обслуговування клієнтів.

Враховуючи швидкий розвиток технологій, можна очікувати появу нових інновацій у сфері перевезень вантажів у міжнародному сполученні. Наприклад, розвиток автономних транспортних засобів може змінити підхід до вантажних перевезень, забезпечуючи безпеку та ефективність без прямої участі водіїв. Також важливими напрямками розвитку є використання штучного інтелекту та машинного навчання для аналізу великих обсягів даних та прийняття інформованих рішень у реальному часі. Загалом, використання новітніх технологій в організації перевезень вантажів у міжнародному сполученні є важливим фактором для підвищення продуктивності, зниження витрат та поліпшення якості обслуговування. Компанії, які успішно впроваджують ці технології, мають конкурентну перевагу та можуть краще задовольняти потреби своїх клієнтів у глобальному ринковому середовищі.

Висновки

Проведене дослідження підтверджує, що інтелектуалізація управління транспортними процесами є ключовим фактором підвищення конкурентоспроможності логістичного сектору. Впровадження технології блокчейн дозволяє докорінно змінити підходи до безпеки та прозорості даних, створюючи децентралізоване середовище для обміну інформацією між перевізниками, митницею та замовниками. Застосування систем штучного інтелекту для аналізу Big Data дає можливість не лише оптимізувати маршрути в реальному часі, а й прогнозувати можливі ризики, що значно знижує витрати на доставку.

Встановлено, що перехід до автономних транспортних засобів та інтегрованих хмарних платформ управління сприяє реалізації концепції «зеленої логістики» через зменшення заторів та викидів вуглекислого газу. Успішна реалізація цих інновацій вимагає розробки єдиних міжнародних стандартів та тісної співпраці всіх учасників ринку. Таким чином, використання інтелектуальних технологій не лише покращує якість обслуговування клієнтів, а й формує надійний фундамент для побудови стійких та гнучких глобальних ланцюгів постачання, здатних ефективно функціонувати в умовах швидких змін світової економіки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

15 1. Інтелектуальні технології управління транспортними процесами: світовий досвід впровадження ІТС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journal.insat.org.ua/wp-content/uploads/2025/03/Thesis_Conf_2024.pdf

2. Supply Chain Management, SCM [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.it.ua/knowledge-base/technology-innovation/supply-chain-management-scm

3. Укравління ланцюгами поставок [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://k-tsl.com/nauchnye-napravlenija-kafedry-tsl/logistika/upravlenie-cepjami-postavok/

4. Вантажні перевезення Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nautica.com.ua/uk/usage/vantazhni-perevezennya

5. Штучний інтелект та цифрові технології скоротять час міжнародних перевезень [Електронний ресурс]. – Режим доступу **:** https://lading.ua/news/shtuchnij-intelekt-ta-cifrovi-tehnologiyi-skorotyat-chas-mizhnarodnih-perevezen/

6. Використання штучного інтелекту для оптимізації маршрутних перевезень з Китаю [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://utec.ua/blog/vikoristannya-shtuchnogo-intelektu-dlya-optimizatsiyi-marshrutnih-perevezen-z-kitayu

7. Augmented Reality, AR [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.it.ua/knowledge-base/technology-innovation/dopolnennaja-realnost-ar

8. Практика використання блокчейн-технології в мультимодальних контейнерних перевехеннях [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2025-1_0-pages-178_186.pdf

Цимбал Сергій Володимирович — канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри автомобілів і транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: tsymbal_s_v@ukr.net

Сокур Олег Анатолійович — аспірант кафедри автомобілів і транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: atm.kafedra@gmail.com

Пйонтик Максим Олександрович — студент групи 1ТТ-24м, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: katm2024@ukr.net

Tsymbal Serhii V. — Ph.D., Associate Professor, Head of Department of Cars and Transport Management Department, Vinnitsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: tsymbal_s_v@ukr.net

Sokur Oleh A. — postgraduated student of Cars and Transport Management Department, Vinnitsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: atm.kafedra@gmail.com

Pyontyk Maksym O. — student of 1TT-24m group of the Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email : katm2024@ukr.net

УДК 656.073:658.512

О. М. Красноштан
Д. А. Радецький

РОЗРОБКА ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ ДОСТАВКИ ГІЛЬЗ ЦИЛІНДРІВ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено процес проектування транспортно-технологічної схеми доставки гільз циліндрів. Визначено склад та послідовність технологічних операцій, розглянуто відмінності між типовими та одиничними схемами доставки. Проведено порівняльний аналіз змішаного роздільного перевезення та логістичної інтермодальної системи. Автор обґрунтовує переваги інтермодального підходу, зокрема наявність єдиного оператора та наскрізної ставки фрахту. Результати дослідження підтверджують, що використання централізованих схем взаємодії дозволяє мінімізувати ризики затримок та пошкоджень вантажу.

Ключові слова: транспортно-технологічна схема, доставка вантажів, гільзи циліндрів, інтермодальна система, логістичний ланцюг, оператор перевезення, тарифна ставка.

Abstract

The paper investigates the design of a transport and technological scheme for the delivery of cylinder liners. The composition and sequence of technological operations are defined, and the differences between standard and unique delivery schemes are examined. A comparative analysis of mixed separate transportation and a logistic intermodal system is conducted. The author substantiates the advantages of the intermodal approach, including the presence of a single operator and a through freight rate. The research results confirm that the use of centralized interaction schemes allows for minimizing the risks of delays and cargo damage.

Keywords: transport and technological scheme, cargo delivery, cylinder liners, intermodal system, logistics chain, transport operator, freight rate.

Вступ

Ефективність функціонування сучасних промислових підприємств значною мірою залежить від якості організації логістичних процесів постачання комплектуючих. Доставка специфічних вантажів, таких як гільзи циліндрів, потребує чіткого проектування технологічного процесу, що охоплює взаємодію всіх учасників транспортного ланцюга. Актуальність дослідження полягає у необхідності розробки оптимальних транспортно-технологічних схем (ТТС), які б мінімізували ризики пошкодження вантажу та забезпечували ритмічність поставок. ТТС є графічним відображенням послідовності навантажувально-розвантажувальних, транспортних та допоміжних операцій із зазначенням необхідних технічних засобів.

Особливе місце в роботі займає порівняльний аналіз змішаного роздільного перевезення та логістичної інтермодальної транспортної системи. Перехід до інтермодальних схем дозволяє реалізувати принцип доставки «від дверей до дверей» за єдиним транспортним документом та наскрізною тарифною ставкою. Це не лише спрощує документообіг, а й підвищує відповідальність оператора за цілісність вантажу на всьому шляху прямування. Використання централізованої схеми взаємодії ланок транспортного ланцюга є критично важливим для забезпечення високої ймовірності доставки вантажу належної якості у встановлені строки, що є базовою вимогою сучасної логістики.

Результати дослідження

Проектування технологічного процесу складається з комплексу питань, що вирішуються всіма учасниками транспортного процесу. З множини технологічних операцій, необхідних для виконання процесу доставки по вибраному способу, формується їх набір, що представляється в вигляді транспортно-технологічної схеми (ТТС), яка уявляє собою графічне зображення технологічного процесу дос-

тавки вантажів, що включає всі транспортні, навантажувально-розвантажувальні та інші пов'язані з ним операції, у встановленому технологією порядку їх виконання із зазначенням технічних засобів, що використовуються (рис. 1).

У випадках, коли по одному і тому ж технологічному процесу виконуються однакові роботи для різноманітних вантажопотоків, то такий процес і ТТС, що йому відповідає має назву типова. Коли технологічний процес розроблено виключно для конкретних умов, то такий процес і відповідно йому ТТС має назву одинична.

Операція	К-О	Допоміжна	Вантажна	Переміщення	Вантажна	Допоміжна	Транспортна	К-О
Місце	Склад	Склад	Склад	Склад	Склад	Склад	ВДМ	Магазин
Графічне зображення								
Умовне позначення								
Зміст	Оформлення документів	Відкриття дверей напівпричепа	Навантаження піддонів на НРЗ	Переміщення піддонів до ТЗ	Завантаження піддонів в напівпричіп	Закриття дверей напівпричепа	Рух автомобіля з вантажем	Здача документів
Спосіб виконання операції	Вручну	Вручну	Механізований	Механізований	Механізований	Вручну	Механізований	Вручну
Професії	Представник складу(1), водій (1)	Водій(1)	Водій НРЗ (1)	Водій НРЗ (1)	Водій НРЗ (1)	Водій(1)	Водій (1)	Представник магазину(1), водій (1)

Рис. 1. Транспортно-технологічна схема доставки вантажів

Для прикладу можна навести розроблені Типові транспортно-технологічні схеми контейнерних і пакетних перевезень вантажів на автомобільному транспорті.

ТТС доставки вантажів включає в себе схеми механізації у відправника і одержувача. Схема механізації є головним видом моделі технологічного процесу, що використовується на практиці. На цьому етапі необхідно передбачити «комплектацію» схеми як засобами механізації основних операцій переміщення і накопичення вантажів, так і допоміжних – для ремонтних робіт, засобами автоматизації процесу та обладнанням для інформаційного забезпечення, а також іншими засобами механізації процесу управління роботи фронту. На заключному етапі розрахунковими параметрами схеми є також уточнення характеристики всіх елементів складів і обладнання, що використовується.

ТТС доставки вантажів включає в себе декілька головних етапів:

1) формування вантажних одиниць (ВО);
2) навантаження сформованих ВО на ТЗ;
3) підвіз вантажів до терміналу магістрального виду транспорту;
4) об'єднання (консолідація) на терміналі ВО, що мають адреси доставки в одному напрямку;
5) перевезення вантажів магістральним видом транспорту;
6) транспортно-складські операції на етапі розвантаження вантажів в терміналі пункту призначення;
7) вивіз вантажу з терміналу магістрального виду транспорту і доставка цього на постачальницько-збутову базу;
8) доставка вантажу з бази кінцевому споживачу;
9) контроль виконання доставки в відповідності з вибраною ТТС.

Дослідження систем доставки гільз циліндрів у міжнародному сполученні

До початку здійснення транспортування підприємства-виробники вирішують ряд питань, серед яких обирають: вид доставки товарів; вид транспорту; основних і допоміжних логістичних посередників в транспортуванні.

До основних видів доставки товарів належать:

1) унімодальна (одновидова) – здійснюється одним видом транспорту, зазвичай використовується при доставці вантажу з початкового пункту до кінцевого без здійснення проміжних операцій складування і вантажопереробки;

2) змішана доставка вантажів – здійснюється як правило двома видами транспорту, наприклад: за-

лізнично-автомобільна, річно-автомобільна, повітряно-автомобільна тощо. При цьому першим видом транспорту вантаж доставляється до пункту перевалки або вантажного терміналу без зберігання або з короткотерміновим зберіганням і наступним перевантаженням на інший вид транспорту;

3) комбінована доставка – відрізняється від змішаної використанням більше ніж двох видів транспорту.

Сучасна логістична практика транспортування все частіше звертається до перевезень, які здійснюються однією спеціалізованою фірмою (експедитором, оператором) з одного диспетчерського центру, різними видами транспорту і по єдиному транспортному документу. Виділяють декілька типів таких доставок, зокрема: мультимодальна, інтермодальна, А-модальна, сегментована тощо. Відповідно до цього список видів доставки вантажів доповнюється наступними:

4) інтермодальна – перевезення вантажів декількома видами транспорту, при якій один з перевізників організовує доставку «від дверей до дверей» через один чи декілька пунктів перевалки, з використанням єдиного транспортного документу;

5) мультимодальна – це доставка, за якої особа, яка організовує перевезення, несе відповідальність на всьому шляху транспортування незалежно від кількості видів транспорту, які приймають участь в доставці. При цьому по відношенню до цієї «особи» всі інші транспортні організації виступають свого роду постачальниками, і отримують плату за послуги від неї;

6) термінальна - може використовуватися при будь-якій іншій системі доставки вантажів. Особливістю даної системи доставки є те, що вони використовують при перевезеннях своєрідні вантажообробні комплекси – термінали.

В ролі організаторів термінальних перевезень виступають транспортно-експедиційні фірми або оператори різних видів транспорту, які використовують універсальні або спеціалізовані термінали і термінальні комплекси при різних способах доставки. Вантажним терміналом називається спеціальний комплекс організаційно взаємозв'язаних споруд, персоналу і технічних пристроїв, призначених для виконання логістичних операцій, пов'язаних з прийомом, вантаженням-розвантаженням, зберіганням, сортуванням, вантажопереробкою різних партій вантажів, а також комерційно-інформаційним обслуговуванням вантажоодержувачів, перевізників і інших логістичних посередників. Технологічний процес термінального транспортування складається з трьох основних етапів: завезення вантажів на термінал і розвезення їх з терміналу; вантажопереробка на терміналі; лінійне перевезення вантажів між терміналами відправлення і призначення [1].

Для кращого розуміння розподілу та взаємозв’язку між різними системами доставки вантажів, а також з метою подальшого порівняльного їх аналізу структуру систем представлено у графічному вигляді (рис. 2).

Рис. 2. Класифікація систем доставки вантажу у міжнародному сполученні

За кількістю видів транспорту, що беруть участь у поставці вантажів, транспортні системи бувають унімодальні та інтермодальні. При застосуванні інтермодальних перевезень кожен перевізник несе відповідальність за вантаж з моменту прийняття його від відправника або іншого перевізника до моменту передачі його суміжному виду транспорту або видачі вантажоотримувачу. Суть цієї логістичної інтермодальної транспортної системи полягає в єдності всіх ланок логістичного транспортно-технологічного ланцюга, що забезпечує поставку вантажів в усі кінці земної кулі з використанням наскрізного тарифу за єдиним перевізним документом під керівництвом єдиного оператора. Крім інтермодальних перевезень використовують змішані роздільні перевезення, основні відмінності яких наведені нижче (табл. 1).

Таблиця 1. Порівняльна характеристика систем доставки вантажів

Параметр	Ознака системи доставки вантажів	
Тип системи доставки	- змішане роздільне перевезення	- логістична інтермодальна транспортна система
Спосіб доставки	- два або більше видів транспорту	- доставка «від дверей до дверей» або в інших межах
Управління процесом	- відсутність експедитора	- наявність оператора
Документація	- декілька транспортних документів	- єдиний транспортний документ
Відповідальність при перевезенні	- знижена відповідальність за вантаж	- єдина відповідальність за вантаж та виконання договору перевезення
Тарифна система	- відсутність єдиної тарифної ставки фрахту	- єдина наскрізна ставка фрахту
Взаємодія учасників процесу	- послідовна схема взаємодії учасників	- послідовно централізована схема взаємодії ланок транспортного ланцюга

При використанні логістичної інтермодальної системи перевезень вантажу підвищується ймовірність доставки вантажу у необхідній кількості, належної якості, у визначене місце та встановлені строки, у порівнянні із змішаним роздільним перевезенням, при якому з’являється ризик виникнення затримок, ушкоджень та інших проблем при стикуванні різних етапів перевезення. На підприємстві ТОВ «Кепітал Лоджістік Груп», враховуючи експедиторську спеціалізацію його діяльності, застосовується унімодальна система доставки вантажів із можливістю комбінування з термінальною системою в залежності від поставленої задачі при виконанні перевезень.

Висновки

На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що проектування транспортно-технологічної схеми є ключовим етапом організації доставки промислових вантажів. Розроблена ТТС для гільз циліндрів дозволяє візуалізувати повний цикл руху товару — від складу відправника до кінцевого споживача — із чіткою фіксацією кожної операції та необхідного обладнання. Це створює умови для стандартизації процесів та підвищення продуктивності праці персоналу.

Порівняння різних систем доставки довело беззаперечну перевагу логістичної інтермодальної системи над традиційним змішаним роздільним перевезенням. Ключовими факторами ефективності визначено наявність єдиного транспортного документа та наскрізної відповідальності оператора, що усуває проблеми «стикування» між різними видами транспорту. Впровадження послідовно-централізованої схеми взаємодії учасників ланцюга поставок гарантує виконання правила «7R» у логістиці, забезпечуючи доставку вантажу необхідної якості у визначене місце без зайвих затримок. Таким чином, перехід до інтегрованих транспортних систем є необхідною умовою для підвищення надійності логістичного сервісу в сучасних умовах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Костюченко Л. М. Автомобільні перевезення у міжнародному сполученні: / Л. М. Костюченко, М. Р. Напетян. – К.: ВД «Слово», 2007. – 656 с.

2. Литвиненко С.Л. та ін. Транспортно-експедиторська діяльність: Навчальний посібник 2-е видання. – К.: Кондор, 2016. – 184 с.

3. Нагорний Є.В. Транспортно-експедиторська діяльність / Є.В. Нагорний, Д.В. Ломотько, Н.Ю. Шраменко та ін. : підручник. – Х. : ХНАДУ, 2012. – 352 с.
4. Запара В. М. Транспортно-експедиторська діяльність: Навч. посібник / В. М. Запара, С. М. Продащук, А. Л. Кравець та ін. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – 214 с.

Красноштан Олександр Михайлович **—** д.т.н., доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, e-mail: atm.kafedra@gmail.com
Радецький Дмитро Андрійович — студент групи 1ТТ-24м, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: katm2024@ukr.net

Krasnoshtan Oleksandr M. **—** Doctor of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Automobiles and Transport Management, Vinnytsia National Technical University, e-mail: atm.kafedra@gmail.com
Radetskyi Dmytro A. — student of 1TT-24m group of the Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email : katm2024@ukr.net

УДК 656.13:339.138:005.52

В. В. Біліченко
С. В. Мандибура

РОЗРОБКА МОДЕЛІ РЕГІОНАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ПАСАЖИРСЬКИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі представлено концептуальну та функціональну моделі формування регіонального партнерства пасажирських автотранспортних підприємств. Розглянуто процес створення спільного проєкту з розвитку системи технічного обслуговування та ремонту через призму експертної підтримки та переговорних позицій партнерів. Автор виділяє ключові можливості (зниження витрат, завантаження потужностей) та ризики (втрата контролю, збитковість) такої співпраці. Визначено ієрархію критеріїв оцінювання, що дозволяє об'єктивно аналізувати доцільність входження АТП до партнерських структур.

Ключові слова: регіональне партнерство, автотранспортне підприємство, технічне обслуговування, функціональна модель, експертна підтримка, оцінка ризиків, пасажирські перевезення.

Abstract

The paper presents conceptual and functional models for the formation of regional partnerships among passenger road transport enterprises. The process of creating a joint project for the development of vehicle maintenance and repair systems is examined through the lens of expert support and partners' negotiating positions. The author identifies key opportunities (cost reduction, capacity utilization) and risks (loss of control, loss-making) of such cooperation. A hierarchy of evaluation criteria is established, allowing for an objective analysis of the feasibility of road transport enterprises joining partnership structures.

Keywords: regional partnership, road transport enterprise, maintenance and repair, functional model, expert support, risk assessment, passenger transportation.

Вступ

Розвиток сучасного ринку транспортних послуг вимагає від пасажирських автотранспортних підприємств (АТП) пошуку нових форм виживання та підвищення конкурентоспроможності. Одним із найбільш перспективних напрямів є формування регіональних партнерських структур, які дозволяють об'єднувати зусилля у сфері технічного обслуговування (ТО) та поточного ремонту (ПР) рухомого складу. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю створення науково обґрунтованих моделей, які б дозволили підприємствам ефективно інтегруватися, мінімізуючи ризики та максимізуючи спільні вигоди.

Центральною проблемою при створенні таких об'єднань є відсутність чіткої візуалізації взаємозв'язків між партнерами та механізмів прийняття рішень. Формування партнерства — це складний проєкт, що потребує узгодження інтересів різних власників, оцінки виробничих потужностей та впровадження експертної підтримки для об'єктивного аналізу ситуації. Розробка концептуальних та функціональних моделей дозволяє формалізувати процес переговорів, визначити ролі кожного учасника та створити єдине бачення кінцевого продукту співпраці. Це створює підґрунтя для переходу від конкурентної боротьби до стратегічного партнерства, що є критично важливим для сталого розвитку регіональної транспортної інфраструктури.

Результати дослідження

Концептуальна модель формування бачення продукту та результату проєкту регіонального партнерства АТП у розвитку СТП парків АТЗ представлена на рис. 2.1.



Рис. 1. Концептуальна модель регіонального партнерства пасажирських АТП щодо системи ТО та ПР АТЗ

На основі даної моделі можна побудувати функціональну модель регіонального партнерства (рис. 2).

Концептуальна модель регіонального партнерства (див. рис. 1), передбачає запрвадження так званої експертної підтримки, що за вказаних умов являє з точки зору проекту партнерства загальносистемне бачення можливостей, ризиків, вигід і витрат останнього. Експертна підтримка може з позиції партнерства визначати проблему об'єктивно ("справедливо"), в той час як потенційні партнери-підприємства, які без деталізації їхніх організаційних структур, узагальнено виконують окремі ролі в проекті, виступаючи в ролі власників, користувачів тощо, є сторонами, зацікавленими в проекті. Як сторони бізнесу і водночас раціональні суб'єкти господарювання, виходячи зі своїх позицій отримання від участі в партнерстві максимальної вигоди та можливостей при мінімальних витратах і прийнятних величинах ризиків, окремі автотранспорні підприємств можуть витлумачити наявну ситуацію інакше. За даних умов експертна підтримка є грунтом для формування раціонального механізму розподілу можливостей, вигід, ризиків і витрат, що будуть мати місце при впровадженні проекту, включно з його експлуатацією. Отже, варіанти проекту, що пропоновані за згоди прийняття експертної підтримки, що своєю чергою має на меті загальносистемну ефективність, можуть розглядатись учасниками як основа для справедливого розподілу витрат, ризиків, можливостей і вигід партнерства між підприємствами-партнерами. Це означає, що "непов'язаність" експертів з жодним з АТП – потенційних партнерів має бути вагомим критерієм в умовах вибору експертів.

Керуючись функціональною моделлю формування проекту регіонального партнерства АТП в розвитку СТП парків АТЗ з використанням принципу декомпозиції можна побудувати універсальну ієрархічну структуру робіт за умовами формування, перерахованими вище.



Рис. 2. Функціональна модель проєкту регіонального партнерства автотранспорних підприємств системи ТО і ПР АТЗ

Формування позицій менеджменту АТП стосовно доцільності утворення партнерства передбачає врахування як матеріальних (фізичних), так і психологічних аспектів. Щоб врахувати ці аспекти разом, при прийнятті управлінських рішень можна використовувати інтегральні критерії, обчислення яких передбачає застосування методу аналізу ієрархій.

При оцінюванні можливого партнерства АТП-потенційними партнерами, при формуванні останніми думки, може бути використано співвідношення [1]:

$$P_{rk} = \frac{B_k \cdot O_k}{C_k \cdot R_k}, k = \overline{1,K}, \quad (1)$$

де B_k – вигоди від проекту партнерства;

O_k – можливості партнерського проекту;

C_k – витрати партнерського проекту;

R_k – ризики партнерського проекту.

Вираз (1), акумулюючи бачення окремою k-ю АТП, витрат, ризиків, вигід і можливостей проекту регіонального партнерства в розвитку у системі ТО та ПР АТЗ як засобу досягнення цілей щодо вигідного для себе ТО та ПР АТЗ даного АТП, умови реалізації яких відображають ключові показники діяльності (КПД) системи ТО та ПР автотранспортних засобів, може служити критерієм прийняття управлінських рішень в окремому АТП щодо доцільності входження до структур партнерства. Співвідношення (1) також може слугувати основою для внесення змін до позиції АТП, з подальшим викладенням її в процесі переговорів, з метою досягнення якомога більших можливостей та вигод і/або зменшення ризиків і витрат, які АТП вбачає в результаті проекту.

На другому етапі обирається метод проведення опитування і розробляються анкети. На даному етапі ідентифікують перелік показників, що потенційно можуть виступати в якості критеріїв. Для цього експерти отримують анкети і повинні відповісти на питання, які з показників є важливими в кожній з груп, виокремлених в рамках вигід, витрат, можливостей, ризиків. При цьому виключають ті формулювання, які повторюються, або є залежними (один з показників охоплює інший за змістом). На цьому етапі також кожному експерту пропонують певний перелік, за яким необхідно упорядкувати показники, які у цьому наведені. Ранжування можна здійснювати з використанням методу попарних порівнянь.



Рис. 3. Ієрархія вигід для k-ого АТП, $k = \overline{1,K}$, за проектом регіонального партнерства АТП в системі ТО та ПР АТЗ



Рис. 4. Ієрархія витрат для k-ого АТП, за проектом регіонального партнерства АТП в системі ТО та ПР АТЗ



Рис. 5. Ієрархія можливостей для k-ого АТП, за проектом регіонального партнерства АТП в системі ТО та ПР АТЗ



Рисунок 2.6 – Ієрархія ризиків для k-ого АТП, за проектом регіонального партнерства АТП в системі ТО та ПР АТЗ

На третьому етапі проводять статистичну обробку результатів опитування, на основі чого виявляються критерії у кожній групі, виокремленій в рамках можливостей, вигод, ризиків і витрат, як найбільш значущі показники з переліку тих, що були отримані на другому етапі.

Розподіл критеріїв проходить за відповідними ієрархіями, вершиною яких є "мета" – можливості, вигоди, витрати або ризики, за якою слідом іде рівень груп критеріїв, які саме і впливають на досягнення мети – у даній моделі їх можна визначити за групами ЗСП. В межах кожної із зазначених груп наводяться відповідні критерії. На найнижчому рівні ієрархії за розглядуваною моделлю дві альтернативи – партнерство вбачається за "доцільне" або "недоцільне".

Критерії вигід і витрат можуть бути ідентифіковані за наступними показники:

– додаткові для АТП доходи від надання послуг із ТО та ПР автотранспортних засобів (АТП-партнерам, зовнішнім клієнтам тощо);

– економія поточних витрат (по окремим видам послуг з ТО і ПР автотранспортних засобів і/або загалом – сумарними витратами, на одне обслуговування, тощо).

В структурі витрат АТП за критерії (фактори) можуть виокремлюватися такі показники як:

– доходи від надання послуг із ТО та ПР автотранспортних засобів назовні, які втрачаються через входження до партнерських структур;

– додаткові капіталовкладення;

– додаткові поточні витрати.

В якості критеріїв оцінювання можливостей, які відкриваються перед АТП за умов входження до партнерських структур, можна вказати такі – як стосовно послуг з ТО і ПР автотранспортних засобів в цілому, так і їхніх окремих видів:

– вихід на ринки відповідних послуг;

– отримання високої прогнозованості попиту на пропоновані назовні послуги;

– зниження поточних витрат надання послуг;

– підвищення рівня якості послуг, які надаються;

– зменшення терміну виконання замовлень;

– збереження (набуття) контролю щодо виконання відповідних послуг;

– завантаження надлишкових виробничих потужностей;

– реалізація прибуткового проекту;

– вивільнення грошових коштів і направлення їх на профільну діяльність.

За критерії оцінювання ризиків, які виникають для АТП в умовах входження до структур партнерства, можна вказати наступні – як щодо послуг із ТО та ПР АТЗ в цілому, так і їх окремих видів:

– втрата ліцензії на перевезення;
– втрата контролю щодо виконання відповідних послуг;
– підвищення поточних витрат;
– неприйнятний рівень якості;
– збільшення терміну виконання замовлень;
– надлишок виробничих потужностей;
– недостатня кількість клієнтів ззовні;
– збитковість послуг.

На основі вибудовуваних ієрархій (див. рис. 3 - 6) синтезуються результуючі значення для альтернатив "партнерство є доцільним" і "партнерство не є доцільним". Для об'єднання результатів чотирьох ієрархій вираховується співвідношення (1) за кожною альтернативою. Кращою буде та альтернатива, яка забезпечить більше значення співвідношення (1).

Висновки

Дослідження концептуальних засад регіонального партнерства АТП дозволяє зробити висновок, що успішна інтеграція підприємств можлива лише за умови чіткого функціонального розподілу ролей та залучення незалежної експертної підтримки. Розроблена модель підтверджує, що об'єднання зусиль у сфері технічного сервісу парків АТЗ створює синергетичний ефект, який проявляється у підвищенні якості послуг та зниженні поточних витрат на утримання рухомого складу.

Важливим результатом є ідентифікація балансу між вигодами та ризиками. Встановлено, що для АТП-партнерів критично важливим є не лише отримання прогнозованого попиту та завантаження надлишкових потужностей, а й збереження контролю над якістю виконання робіт. Запропонована ієрархія критеріїв оцінювання (від термінів виконання замовлень до ризику втрати ліцензії) виступає надійним інструментом стратегічного аналізу. Впровадження таких моделей у практику регіонального управління дозволить трансформувати розрізнені підприємства у стійку партнерську мережу, здатну ефективно реагувати на виклики ринку та забезпечувати високий рівень безпеки пасажирських перевезень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. More K. R. Trust and Relationship Commitment in Logistics Alliances : A Buyer Perspective / K. R. More // International Journal of Purchasing and Materials Management. – 1998. – Vol. 34, No. 1. – P. 24–37.

2. Андрусенко С.І. Технології підвищення ефективності виробничо-технічної бази підприємств автомобільного транспорту: [Навчальний посібник] / Андрусенко С.І., Бугайчук О.С. – К.: «Медінформ», 2017. – 212 с.

3. Волков В.П. Інформаційні системи моніторингу технічного стану автомобілів / В.П. Волков, І.В. Грицук, Ю.В. Волков [та інш.]; – Харків: ХНАДУ, 2018. – 300 с.

4. Біліченко В.В. Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту: Навчальний посібник / В.В. Біліченко, В. П. Кужель. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 162 с.

Біліченко Віктор Вікторович — д-р техн. наук, професор, ректор, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: bilichenko.v@gmail.com

Мандибура Сергій Володимирович — студент групи 1АТ-24м, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: katm2024@ukr.net

Bilichenko Victor V. — Dr. Sc., Professor, Rector, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bilichenko.v@gmail.com

Mandybura Serhii V. — student of 1AT-24m group of the Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email : katm2024@ukr.net

УДК 656.078

В.В. Біліченко
А.Г. Бруй

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУХИХ ПОРТІВ У СИСТЕМІ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Анотація

Оглянуто основні характеристики та показники що впливають на ефективність функціонування сухих портів в системі мультимодальних перевезень вантажів. Запропоновано інтегральний метод оцінки даної ефективності.

Ключові слова: мультимодальні перевезення вантажів, сухий порт, ефективність логістичних ланцюгів, ланцюги постачання.

Abstract

The main characteristics and indicators that affect the efficiency of dry ports in the system of multimodal cargo transportation are reviewed. An integrated method for assessing this efficiency is proposed.

Keywords: multimodal cargo transportation, dry port, efficiency of logistics chains, supply chains.

Сучасний розвиток транспортно-логістичних систем характеризується зростанням обсягів міжнародних перевезень, ускладненням логістичних ланцюгів та підвищенням вимог до швидкості й надійності доставки вантажів. В умовах перевантаження морських портів, обмеженої пропускної здатності транспортної інфраструктури та нерівномірного розподілу вантажопотоків особливої актуальності набуває впровадження ефективних інструментів оптимізації мультимодальних перевезень.

Одним із таких інструментів є сухі порти, які виступають як внутрішні логістичні хаби, що забезпечують перерозподіл, обробку та консолідацію вантажів[1]. Їх функціонування дозволяє зменшити навантаження на морські порти, скоротити час обробки вантажів[1] та підвищити загальну ефективність транспортно-логістичних процесів.

У зв’язку з цим виникає необхідність розроблення науково обґрунтованих підходів до оцінювання ефективності функціонування сухих портів у системі мультимодальних перевезень.

За мету ставимо розробку підходу до комплексного оцінювання ефективності функціонування сухих портів у системі мультимодальних перевезень на основі інтегрального показника.

Для досягнення поставленої мети вирішимо такі завдання:

- визначення ключових параметрів ефективності функціонування сухих портів;
- формування системи показників для їх оцінювання;
- розроблення інтегрального показника ефективності;
- обґрунтування ролі відповідних коефіцієнтів у моделі оцінювання.

Ефективність функціонування сухих портів доцільно оцінювати з урахуванням сукупності показників, які відображають різні аспекти логістичних процесів [2,3]. До таких показників належать:

- **економічні** (витрати на транспортування, обробку вантажів, зберігання);
- **часові** (тривалість доставки, час обробки вантажів, простої);
- **логістичні** (пропускна здатність, рівень використання потужностей, оборотність контейнерів).

З метою узагальнення впливу зазначених факторів запропоновано використовувати інтегральний показник ефективності, який може бути представлений у вигляді інтеграла:

$$E = \int_0^T (w_1 \cdot C(t) + w_2 \cdot T(t) + w_3 \cdot L(t))\, dt$$

де:
E — інтегральний показник ефективності функціонування сухого порту;
C(t) — функція економічних витрат у часі;
T(t) — функція часових витрат (затримок, тривалості обробки);
L(t) — функція логістичних параметрів;
w_1, w_2, w_3 — вагові коефіцієнти відповідних показників;
T — період оцінювання.

Використання інтегрального підходу дозволяє врахувати динамічний характер функціонування сухого порту та зміну параметрів у часі.

Особливу увагу слід приділити інтерпретації вагових коефіцієнтів **w_1, w_2, w_3**. У даному контексті вони відображають питому вагу (важливість) кожної групи показників у загальній оцінці ефективності, а не фізичну вагу вантажів. Дані коефіцієнти характеризують ступінь впливу економічних, часових та логістичних параметрів на кінцевий результат загального процесу транспортування вантажів.

Значення вагових коефіцієнтів можуть визначатися:

- експертним шляхом;
- на основі статистичного аналізу;
- залежно від пріоритетів логістичної системи (наприклад, мінімізація витрат або часу доставки [4]).

При цьому виконується умова нормування:

$$w_1+w_2+w_3=1$$

Це дозволяє інтерпретувати їх як частки впливу кожного фактора в загальній структурі ефективності.

Запропонований підхід забезпечує можливість гнучкого налаштування моделі оцінювання залежно від умов функціонування мультимодальної системи, типу вантажів та стратегічних цілей логістичного оператора.

Новизна такого методу оцінки полягає у запропонованому інтегрального підході до оцінювання ефективності функціонування сухих портів, який враховує часову динаміку змін показників та їх питому значущість у загальній системі мультимодальних перевезень.

Висновки

У результаті роботи над дослідженням встановлено, що сухі порти є важливим елементом підвищення ефективності мультимодальних перевезень, оскільки сприяють оптимізації логістичних процесів, скороченню часу обробки вантажів та зменшенню загальних витрат на доставку вантажів, у разі високого рівня організації процесів та чіткої взаємодії ланок в середині порту.

Запропонований інтегральний показник ефективності дозволяє комплексно оцінити функціонування сухого порту з урахуванням економічних, часових та логістичних факторів. Використання «вагових коефіцієнтів» забезпечує можливість адаптації моделі до різних умов та пріоритетів транспортно-логістичних систем.

Отримані результати можуть бути використані при плануванні та вдосконаленні роботи сухих портів у системі мультимодальних перевезень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. В. В. Біліченко , А.Г. Бруй - Моделі управління сухими портами у світі: переваги, недоліки та перспективи для України (Матеріали XIII міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту» 15-17 квітня 2025 р., Вінниця, ВНТУ)

2. Muradian, A., Kuzkin, O., Remzina, N. - Logistics of Smart Port in Ukraine: Problems and Prospects in the Conditions of Sustainable Development. (Problemy Ekorozwoju, 2024. DOI: https://doi.org/10.35784/preko.4036)

3. Д. Ломотко, Д. Ковальов - Удосконалення логістики контейнерних перевезень на прикордонних станціях та терміналах. (Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. Том 28 № 2 (2023). DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v28i2.283289)

4. O. Kuzmenko, V. Kuzmenko, I. Bezuhlova - Main Directions of Sea Freight Development in Ukraine: Formation of New Logistics Hubs Vol. 6 No. 180 (2023): Series: Engineering science and architecture. DOI: https://doi.org/10.33042/2522-1809-2023-6-180-237-243)

Біліченко Віктор Вікторович — д-р техн. наук, професор, ректор, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: bilichenko.v@gmail.com

Бруй Андрій Геннадійович — аспірант кафедри АТМ, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: andreygt@ukr.net

Bilichenko Viktor Viktorovych – Doctor of Technical Sciences, Professor, Rector, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bilichenko.v@gmail.com

Brui Andrii Gennadiovych – Postgraduate Student of the Department of ATM, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: andreygt@ukr.net

УДК 656.072:519.872

С. В. Цимбал
А. В. Дмитрієва
В. С. Терешков

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено питання оптимізації кількості персоналу транспортно-експедиторського підприємства. Автором застосовано апарат теорії масового обслуговування для моделювання роботи експедиторського відділу як багатоканальної системи M/M/n з необмеженою чергою. Проведено розрахунки основних характеристик системи: імовірності станів, середньої довжини черги та часу очікування. На основі економічного аналізу витрат та доходів визначено оптимальну чисельність працівників, що забезпечує максимальний прибуток. Результати підтверджують ефективність математичного моделювання при прийнятті управлінських рішень у логістиці.

Ключові слова: транспортно-експедиторське підприємство, кадрове забезпечення, теорія масового обслуговування, оптимізація прибутку, інтенсивність потоку заявок, ергодичність системи, управління персоналом.

Abstract

The paper investigates the optimization of staffing levels for a freight forwarding company. The author utilizes queuing theory to model the operations of a forwarding department as a multi-channel M/M/n system with an infinite queue. The study calculates key system performance indicators, including state probabilities, average queue length, and waiting time. Based on an economic analysis of costs and revenues, the optimal number of employees is determined to maximize profit. The results confirm the effectiveness of mathematical modeling for management decision-making in logistics.

Keywords: freight forwarding company, human resources management, queuing theory, profit optimization, arrival rate, system ergodicity, personnel management.

Вступ

Сучасний ринок транспортно-експедиторських послуг характеризується високим рівнем конкуренції та динамічністю вхідних потоків замовлень. У таких умовах ефективність діяльності підприємства безпосередньо залежить від раціонального управління кадровим ресурсом. Однією з ключових проблем для логістичних компаній є пошук балансу між кількістю персоналу та якістю обслуговування клієнтів. Недостатня чисельність експедиторів призводить до утворення тривалих черг, втрати замовлень та зниження лояльності контрагентів. Водночас надмірний штат зумовлює неефективне використання робочого часу, зростання витрат на оплату праці та соціальні відрахування, що в кінцевому підсумку знижує рентабельність бізнесу.

Наукове обґрунтування оптимальної кількості персоналу потребує застосування сучасних економіко-математичних методів. Найбільш адекватним інструментом для опису процесів, що відбуваються в експедиторських відділах, є апарат теорії масового обслуговування (ТМО). Розгляд підприємства як багатоканальної системи обслуговування дозволяє не лише оцінити імовірнісні характеристики роботи (час очікування, довжину черги), а й формалізувати залежність між кількістю каналів обслуговування та сумарним економічним результатом.

Актуальність даного дослідження зумовлена необхідністю розробки методичного підходу до оптимізації кадрового складу експедиторського підрозділу, який би базувався на математичних розрахунках і дозволяв максимізувати прибуток підприємства в умовах стаціонарного режиму роботи. Це дозволить менеджменту приймати виважені управлінські рішення, мінімізуючи ризики простоїв та забезпечуючи високу швидкість обробки заявок.

Результати дослідження

Підприємство, де працює n експедиторів, надає клієнтам транспортно-експедиторські послуги. Замовлення від клієнтів надходять протягом восьми годинного робочого дня з інтенсивністю λ заявок на день.

Вважаємо, що потік заявок є найпростішим, а тривалість обробки однієї заявки експедитором має експоненціальний розподіл із середнім значенням t_s годин. Усі заявки формують спільну чергу на обслуговування, незалежно від їх типу. Передбачається, що система працює у стаціонарному режимі.

Потрібно знайти таку кількість експедиторів, за якої прибуток підприємства від діяльності експедиторського відділу буде найбільшим. Вартість транспортно-експедиторського обслуговування дорівнює C_R у.о. Заробітна плата експедитора S визначається з урахуванням частки p від вартості обробки заявки. Оскільки час виконання заявки має експоненційний розподіл із середнім значенням t_s годин, то швидкість обслуговування є оберненою величиною до середнього часу й становить $\mu = 1/t_s$.

1. Визначаємо інтенсивність обслуговування:

$$\mu = 1/t_s, \tag{1}$$

Теоретично черга заявок на обслуговування вважається необмеженою.

Роботу експедиторів розглядаємо як систему масового обслуговування з необмеженою чергою. Схематичне зображення такої системи наведено на рис. 1.



Рис. 1 Система масового обслуговування *M /M /n*

Розглянемо випадковий процес *n(t)* – число заявок в СМО в момент часу *t.* Граф переходів процесу *n(t)*, який характеризує число заявок на обслуговування експедиторами в системі, наведено на рис. 2.



Рис. 2. Граф переходів, що характеризує число заявок

Для того щоб встановити оптимальну кількість експедиторів, необхідну для обробки заявок, що надходять на підприємство, потрібно визначити параметри системи масового обслуговування (СМО) за умови її ергодичності:

$$\psi = \lambda / n; \ \ \mu < 1, \tag{2}$$

тобто коли інтенсивність надходження заявок є меншою за сумарну інтенсивність їх опрацювання *n* експедиторами. Якщо ця умова не виконується, черга постійно зростатиме. Далі визначимо основні характеристики стаціонарного режиму функціонування СМО, яка моделює роботу експедиторів із обслуговування заявок, використовуючи відповідні формули.

2. Імовірнісний розподіл числа заявок, що перебувають у системі під час обслуговування, розраховуємо за формулами (2 - 3), де

$$\rho = \lambda / \mu, \tag{3}$$

$$P_0 = \left(\sum_{i=0}^{n} \frac{\rho^i}{i!} + \frac{\rho^{n+1}}{n!(n-\rho)} \right)^{-1}, \tag{4}$$

$$P_j = \begin{cases} \frac{\rho^j}{j!} P_0, \ 0 \le j \le n; \\ \frac{\rho^j}{n! n^{j-n}} P_0, \ j > n. \end{cases} \tag{5}$$

3. Математичне очікування числа зайнятих експедиторів дорівнює:

$$M[\nu] = \sum_{j=1}^{n-1} j P_j + n \frac{n P_n}{n - \rho}. \tag{6}$$

4. Математичне очікуване число заявок, які знаходяться в черзі перед експедитором, обчислюємо за формулою:

$$M[\eta] = \frac{n P_n \rho}{(n-\rho)^2}. \tag{7}$$

5. Математичне очікування числа вимог в системі:

$$M[\zeta] = M[\nu + \eta] = M[\nu] + M[\eta] = \sum_{j=1}^{n-1} j P_j + \frac{n^2 P_n}{n - \rho} + \frac{n P_n \rho}{(n-\rho)^2}. \tag{8}$$

6. Математичне очікування часу перебування заявок у системі (тобто часу очікування та обслуговування) позначається через V, а середній час очікування в черзі – через W. Ці величини обчислюються відповідно до формул Літтла (4.6).

$$M[V] = M[\zeta] / \lambda; \ M[W] = M[\eta] / \lambda. \tag{4.9}$$

7. Витрати підприємства на експедиторське обслуговування за місяць визначаються за формулою:

$$C = k(S \cdot n + p \cdot C_R \cdot \mu \cdot \nu \cdot N_p). \tag{4.10}$$

де S – заробітна плата експедитора, у.о./місяць.;

C_R – вартість експедиторських послуг, у.о.;

N_p – кількість робочих днів на місяць;

k = 1,22 – коефіцієнт, який враховує, розмір єдиного соціального внеску, який складає 22 %;

p = 0,1 – коефіцієнт, який враховує, розмір премії від обслуговування заявки, який складає 10 %.

8. Дохід від роботи експедиторського відділу за місяць дорівнює:

$$I = C_R \cdot \mu \cdot \nu \cdot N_p. \tag{11}$$

9. Обчислимо прибуток підприємства від надання експедиторських послуг за місяць за формулою:

$$P = I - C. \tag{12}$$

Для оцінювання ефективності кадрового забезпечення підприємства використаємо такі вихідні дані: місячна заробітна плата експедитора S = 300 у.о.; вартість експедиторських послуг CR = 80 у.о.; середня інтенсивність надходження заявок на обслуговування – λ = 12 заявок на день; кількість робочих днів у місяці N_p = 22; середній час обслуговування однієї заявки t_s = *2* години; тривалість робочого дня – 8 годин. Також враховуємо премію за обслуговування заявки у розмірі 10 % (p = 0,1) та коефіцієнт нарахування єдиного соціального внеску, який складає 22%, (k = 1,22).

Метою дослідження є визначення оптимальної чисельності експедиторів, за якої прибуток підприємства від діяльності експедиторського відділу буде максимальним. Розрахунки виконуються для поточних умов роботи підприємства, а також розглядаються можливі варіанти зменшення та збільшення кількості працівників. Результати розрахунків подано у таблиці 1.

Таблиця 1. Порівняння основних показників функціонування експедиторського відділу підприємства

Характеристики	Кількість експедиторів			
	$n = 3$	$n = 4$	$n = 5$	$n = 6$
Умова ергодичності, ψ	$\psi > 1$	0,75	0,6	0,5
Кількість зайнятих експедиторів, ν	–	3	3	3
Середня довжина черги заявок, η	–	1,5	0,35	0,1
Час очікування заявок в черзі (год), W	–	0,13	0,03	0
Витрати на експедиторське обслуговування (у.о.), C	–	4041	4407	4773
Дохід від експедиторського обслуговування (у.о.), I	–	21120	21120	21120
Прибуток від експедиторського обслуговування (у.о.), P	–	17080	16710	16350

На основі проведених розрахунків можна зробити висновок, що для обслуговування даного потоку заявок оптимальною є кількість у 4 експедитори. За такого штатного складу прибуток експедиторського відділу буде максимальним і становитиме 17080 у.о. Подальше збільшення кількості експедиторів є економічно недоцільним.

Висновки

У ході дослідження було розроблено математичну модель функціонування експедиторського відділу, що базується на аналізі вхідного потоку замовлень з інтенсивністю 12 заявок на день та середнім часом їх обробки 2 години. За допомогою формул Літтла та імовірнісного розподілу СМО визначено, що стабільна робота системи (умова ергодичності) можлива лише за наявності 4 та більше експедиторів.

Аналіз порівняльних характеристик показав, що при n=4 працівниках досягається баланс між часом очікування клієнтів (0,13 год) та витратами на утримання персоналу. Встановлено, що максимальний місячний прибуток підприємства за таких умов становить 17 080 у.о.. Будь-яке подальше збільшення штату до 5 чи 6 осіб призводить до зниження прибутку (до 16 710 та 16 350 у.о. відповідно) через зростання витрат на заробітну плату та соціальні внески при тому ж обсязі вхідних заявок. Таким чином, доведено, що метод СМО є надійним інструментом для наукового обґрунтування штатного розпису логістичних компаній, дозволяючи уникнути як надмірних черг, так і простоїв персоналу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Литвиненко С.Л. та ін. Транспортно-експедиторська діяльність: Навчальний посібник 2-е видання. – К.: Кондор, 2016. – 184 с.

2. Нагорний Є.В. Транспортно-експедиторська діяльність / Є.В. Нагорний, Д.В. Ломотько, Н.Ю. Шраменко та ін. : підручник. – Х. : ХНАДУ, 2012. – 352 с.

3. Запара В. М. Транспортно-експедиторська діяльність: Навч. посібник / В. М. Запара, С. М. Продащук, А. Л. Кравець та ін. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – 214 с.

4. Чекотовський Е. В. Статистичні методи: навч. посіб. / Е.В. Чекотовський. – К. : Знання, 2018. – 408 с.

Цимбал Сергій Володимирович — канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри автомобілів і транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: tsymbal_s_v@ukr.net

Дмитрієва Алла Володимирівна — інженер кафедри автомобілів і транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: atm.kafedra@gmail.com

Терешков Владислав Сергійович — студент групи 1ТТ-24м, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: katm2024@ukr.net

Tsymbal Serhii V. — Ph.D., Associate Professor, Head of Department of Cars and Transport Management Department, Vinnitsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: tsymbal_s_v@ukr.net

Dmytriieva Alla V. — engineer of Cars and Transport Management Department, Vinnitsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: atm.kafedra@gmail.com

Tereshkov Vladyslav S. — student of 1TT-24m group of the Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email : katm2024@ukr.net

УДК 656.135:656.1.05

С. В. Цимбал
Д. О. Галущак
К. В. Мороз

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ПЛАТУНІНГ» ПРИ ВИКОНАННІ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті розглянуто актуальні питання впровадження інноваційної технології «платунінг» у сфері вантажних автомобільних перевезень. Проведено аналіз ключових переваг даної технології, серед яких головними є підвищення безпеки дорожнього руху, зниження споживання палива та зменшення негативного впливу на довкілля. Проаналізовано різні режими керування автотранспортними засобами в складі конвою, висвітлено результати реальних випробувань. Впровадження платунінгу сприяє збільшенню пропускної здатності доріг та полегшенню роботи водіїв завдяки системам допомоги. Незважаючи на високу вартість обладнання, технологія має значний потенціал для нарощування міжнародних перевезень до 2030 року.

Ключові слова: платунінг, інтелектуальні транспортні системи, автоматизація керування, зв'язок V2V, паливна економічність, електронний фаркоп.

Abstract

The article considers the current issues of implementing the innovative technology "platooning" in the field of freight road transportation. The key advantages of this technology are analyzed, the main of which are increased road safety, reduced fuel consumption and reduced negative impact on the environment. Different modes of driving vehicles in a convoy are analyzed, and the results of real tests are highlighted. The implementation of platooning helps to increase road capacity and facilitate the work of drivers thanks to assistance systems. Despite the high cost of equipment, the technology has significant potential for increasing international transportation by 2030.

Keywords: platooning, intelligent transport systems, automated driving, V2V communication, fuel efficiency, electronic tow bar.

Вступ

Платунінг (англ. platooning) – це термін, що означає рух вантажних автопоїздів по шосе зібраною, монолітною колоною з мінімальною дистанцією [1]. Експерти очікують, що застосування технології «платунінг» допоможе поліпшенню транспортних потоків на автодорогах, а це означає підвищення безпеки руху та формування більш ефективної транспортної системи. Близько 90% всіх дорожньо-транспортних пригод пов'язані з людським фактором, а такі як зіткнення з попереднім транспортним засобом складають майже 70%. Вважається, що найсуттєвіше джерело ризику на автомагістралях – недостатня дистанція між автотранспортними засобами (АТЗ). Використання технології «платунінг» може бути застосоване тільки для найсучасніших транспортних засобів. Рух колоною допомагає підвищити безпеку АТЗ, так як забезпечує максимально ефективне використання їх технічних можливостей та дозволяє забезпечити скорочення викидів CO_2 на автомобільному транспорті.

Результати дослідження

Принцип роботи за технологією «платунінг» дозволяє групі з двох або більше вантажних автомобілів з причепами переміщатися по автострадах на невеликій відстані один від одного. Відстань між зчіпками становить приблизно 10 метрів, що еквівалентно приблизно половині секунди руху. Основна мета нового підходу полягає в тому, щоб використовувати ефект «сліп-стрім» (рух автомобіля в зоні завихрення безпосередньо за іншим автомобілем), що дозволяє домогтися економії палива до 10% на всю колону і знизити викиди шкідливих речовин. Ці ефекти досягають максимальних значень при швидкості руху понад 80 км/год. Всі транспортні засоби в складі колони з'єднані між собою системою «електронний фаркоп». Система ідентифікує ведучий автомобіль, що задає швидкість і напрямок руху, в той час як колона знаходиться в дорозі. Необхідні для управління рухом сигнали переда-

ються в цифровому форматі наступним автопоїздам через систему зв'язку «автомобіль-автомобіль» (ITS-G5), в той час як дані від них транслюються назад ведучому АТЗ. Для зв'язку «автомобіль-автомобіль» використовується спеціальний автотранспортний Wi-Fi (ITS-G5). Якщо який-небудь учасник руху втручається в рух між автопоїздами, щоб потрапити на найближчий з'їзд з автомагістралі, всі транспортні засоби можуть призвести до затримки, а водій кожної зчіпки отримує відповідне повідомлення. Так, система звільняє місце між автомобілями для іншого учасника дорожнього руху. Після того, як сторонній автомобіль залишає магістраль, колона повертається до своєї первісної конфігурації [2].

Таким чином, «платунінг» – це система з’єднання вантажних автомобілів в колону за допомогою віртуального зв’язку таким чином, що вони можуть автоматично прискорюватися, гальмувати, рухатися зберігаючи малий інтервал, що значно впливає на відсутність заторів. Головна мета полягає в тому, щоб невелика відстань допомогла знизити опір повітря та покращити попутний ефект [3]. Технологія «платунінг» вимагає використання сучасних технологій і обладнання, таких як: радари, камери, сенсори та автоматичні системи керування. Водії автомобілів у колоні можуть спілкуватися між собою через бездротовий зв’язок, а це дозволяє їм зберігати безпечний інтервал і реагувати на зміни у русі та стані доріг, тому система «платунінг» потребує надійного зв’язку між вантажівками в колоні, щоб забезпечити водіям взаємодію між собою та системою керування на великих відстанях з достатньою швидкістю передачі інформації. На рис. 1 наведений вигляд руху АТЗ в колоні із використанням технології «платунінг».

Рис. 1. Вигляд руху автотранспортних засобів у колоні із використанням технології «платунінг»

Варто врахувати, що ведучий автомобіль відчуває відносно високий опір повітря, а наступні – нижчий, що значно впливає на витрати палива. Так, відповідно, забезпечується скорочення в середньому 7% витрат на паливо [4]. Проведеними дослідженнями визначена залежність витрат палива від позиції АТЗ в колоні (рис. 2).



Рис. 2. Залежність витрат палива від позиції автотранспортного засобу в колоні

Використання технології «платунінг» передбачає можливість скорочення відстані доставки в за-

лежності від застосовуваних режимів керування АТЗ [4] (табл. 1, рис. 3).

Таблиця 1. Характеристика режимів керування автотранспортними засобами при застосуванні технології «платунінг»

Режим керування	Характеристика
Режим 1 «а»	Кожним автотранспортним засобом керує 1 водій
Режим 2 «б»	Першим автотранспортним засобом керує перший водій, другий водій працює в безпілотному режимі, при цьому водій в кабіні присутній
Режим 3 «в»	Екіпаж автотранспортного засобу складається із 2 водіїв, застосовується звичайний режим керування
Режим 4 «г»	Екіпаж автотранспортного засобу складається з 2 водіїв, другий АТЗ працює в безпілотному режимі, при цьому водії присутні в кабіні



Рис. 3 – Можливі скорочення відстані доставки в залежності від застосовуваних режимів керування автотранспортними засобами при використанні технології «платунінг»

Важливу роль у розвитку систем «платунінгу» відіграє використання штучного інтелекту та машинного навчання. «Платунінг» має потенціал стати реальністю в майбутньому, проте це потребує постійного покращення, закупівлі нового обладнання і програмного забезпечення, а воно є відносно дорогим. Система може зменшити затори, підвищити ефективність руху та зменшити споживання палива. Випробування, які були проведені у Великобританії, показали, що в умовах реальної траси між АТЗ в колоні регулярно вклинювалися інші автомобілі, тим самим порушуючи цілісність колони. В результаті допустимий інтервал між АТЗ зберігався приблизно протягом половини випробувального часу. Це вимагало підвищеної уваги водіїв. Після відставання задні АТЗ повинні були наздоганяти «ведучий» автомобіль, відповідно збільшуючи швидкість, що зменшило економію палива. Через ці недоліки економія палива становила лише 0,5%, що є мало ефективним. Навіть при зміні дорожньої інфраструктури таким чином, аби колона АТЗ не роз'єднувалась, економія палива буде на рівні 4%, при тому, що порівняння в ідеальних умовах прогнозує 7% економії [5].

Дослідженнями, проведеними науковцями з питань використання новітніх технологій в транспортній галузі [1-6], визначені основні переваги застосування технології «платунінг» в організації вантажних автомобільних перевезень. Вони передбачають:

- зниження споживання палива. Одна з основних переваг платунінгу полягає в економії палива. АТЗ їдуть на малих відстанях один від одного, що зменшує опір повітря і сприяє зниженню опору на рух. Це дозволяє ефективніше використовувати паливо і зменшує витрати для кожного АТЗ;
- покращення безпеки руху на дорозі. Використання технології «платунінг» може покращити безпеку вантажних автомобільних перевезень. Автоматизовані системи керування можуть допомогти уникнути зіткнень і забезпечити безпечну відстань між автомобілями. Крім того, водії можуть бути сповіщені про небезпеку на дорозі швидше за допомогою

системи обміну даними, що сприяє покращенню реакції та безпеки на дорозі;

- зменшення заторів на дорогах. Використання технології «платунінг» може допомогти знизити затори на дорогах, особливо в густонаселених міських районах або на автострадах. АТЗ можуть рухатися ближче один до одного, що зменшує кількість місця, необхідного для кожного автомобіля, і покращує загальний потік транспорту;
- екологічні переваги. Зменшення споживання палива призводить до зменшення викидів вуглекислого газу та інших шкідливих речовин, пов'язаних з автомобільним транспортом. Це має позитивний вплив на довкілля та може допомогти досягти екологічних цілей щодо зменшення забруднення повітря;
- вдосконалення систем зв’язку. Технологія «платунінг» базується на вдосконалених системах зв’язку та автоматизації між АТЗ. Кожний з них у колоні оснащений кооперативним адаптивним круїз-контролем, який дозволяє їм підтримувати безпечну дистанцію та синхронізувати свої рухи. Ведучий АТЗ визначає швидкість і напрямок, а наступні відповідно регулюють свою швидкість і гальмування, створюючи скоординований конвой;
- збільшення пропускної спроможності. Застосування технології «платунінг» може допомогти збільшити пропускну здатність існуючої дорожньої інфраструктури. Зменшивши відстань між АТЗ та покращивши транспортний потік, більше транспортних засобів зможуть ефективно пересуватися на одній ділянці дороги. Це може бути особливо корисним у ситуаціях, коли затори на дорозі є значною проблемою, оскільки це максимізує використання наявного дорожнього простору;
- забезпечення комфортної та безпечної роботи водіїв. Системи «платунінг» можуть надавати функції допомоги водієві, які підвищують безпеку та комфорт. Так, АТЗ, оснащені технологією «розведення», яка передбачає вихід АТЗ з колони, можуть скористатися такими функціями, як допомога в утриманні смуги руху, системи запобігання зіткненням і автоматичне екстрене гальмування. Ці функції допомагають зменшити втому водія та підвищити загальну безпеку під час далеких поїздок.

Основні переваги застосування технології «платунінг» в організації вантажних автомобільних перевезень наведені на рис. 4.

Для реалізації технології «платунінг» необхідне детальне вивчення цієї системи та розвиток в галузі автоматизованого керування АТЗ, бездротового зв'язку та регулювання безпеки, вона потребує більших досліджень, часу та зусиль.



Рис. 4. Основні переваги застосування технології «платунінг» в організації вантажних автомобільних перевезень

Ця технологія може стати реальністю в майбутньому. Передбачається, що до 2030 року на автомагістралях Європи повинні їздити мультибрендові каравани без будь-яких винятків при перетині державних кордонів, що є передумовою для нарощування міжнародних перевезень [6].

Висновки

У результаті дослідження встановлено, що впровадження технології «платунінг» є одним із найбільш перспективних напрямків цифровізації вантажних автомобільних перевезень. Основним економічним ефектом є зниження операційних витрат завдяки економії палива (до 7–10%) за рахунок зменшення аеродинамічного опору в колоні. Технологія дозволяє суттєво підвищити безпеку руху, мінімізуючи вплив людського фактора, який є причиною 90% ДТП, та забезпечуючи стабільну дистанцію між транспортними засобами за допомогою систем V2V та V2I.

Незважаючи на технічні виклики, як-от необхідність адаптації дорожньої інфраструктури та високу вартість інтелектуальних систем керування, платунінг забезпечує екологічну трансформацію галузі через скорочення викидів CO2. Подальший розвиток автоматизації та перехід до безпілотних режимів руху в межах конвоїв дозволить оптимізувати пропускну здатність магістралей та зміцнити логістичний потенціал транспортних систем до 2030 року.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Безпілотні вантажівки MAN Platooning [Електроний ресурс]. –Режим доступу: https://www.autocentre.ua/ua/kommercheskie/sobytie-kommercheskie/bespilotnye-gruzoviki-man-platooning-na-dorogah-s-2019-goda-371254.html
2. Проект “European Truck Platooning Challenge 2017”: MAN доказывает эффективность сетевой структуры: https://novosti/proekt-european-truck-platooning-challenge-2017-man-dokazyvaet-effektivnost-setevoj-struktury
3. Майбутнє вантажних перевезень: платунінг та автомобільний транспорт (2021 рік) URL: https://upr.ru/article/budushee-gruzoperevozok-platoning-i-avtonomnyj-transport/
4. Перспективи та проблеми безпілотних вантажних перевезень URL: https://archive.interconf.center/index.php/2709-4685/article/view/1334
5. Великобританія: технологія Platooning безперспективна URL:https://logist.today/uk/dnevnik_logista/2023-07-19/velikobritaniya-tehnologiya-platooning-besperspektivna/amp/
6. European Truck Platooning чи вантажні каравани почнуть ходити по ЄС до 2030 року Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.facebook.com/kyivlogisticsschool/posts/1684313728544938/

Цимбал Сергій Володимирович — канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри автомобілів і транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: tsymbal_s_v@ukr.net

Галущак Дмитро Олександрович — канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри автомобілів і транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: atm.kafedra@gmail.com

Мороз Кіріл Вадимович — студент групи 1ТТ-24м, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: katm2024@ukr.net

Tsymbal Serhii V. — Ph.D., Associate Professor, Head of Department of Cars and Transport Management Department, Vinnitsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: tsymbal_s_v@ukr.net

Halushchak Dmytro O. — Ph.D., Associate Professor, Department of Cars and Transport Management Department, Vinnitsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: atm.kafedra@gmail.com

Moroz Kiril V. — student of 1TT-24m group of the Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email : katm2024@ukr.net

УДК 621.01.541

Т.І. Молодецька
В.С. Мошак

ВИДИ ТЕРТЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА МІЦНІСТЬ І НАДІЙНІСТЬ КОНСТРУКЦІЙНИХ СИСТЕМ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проведено комплексний аналіз основних видів тертя (спокою, ковзання, кочення та внутрішнього тертя) та досліджено механізми їхнього впливу на міцність і надійність машинобудівних вузлів. Систематизовано теоретичні підходи до прогнозування довговічності елементів машин та обґрунтовано концептуальні методи підвищення їхньої надійності за рахунок оптимізації геометрії контакту та трибологічних властивостей матеріалів.

Ключові слова: *тертя, міцність матеріалів, надійність конструкцій, зношування.*

Abstract

The paper presents a comprehensive analysis of the main types of friction (static, sliding, rolling, and internal) and investigates the mechanisms of their impact on the strength and reliability of mechanical engineering components. Theoretical approaches to predicting the durability of machine elements are systematized, and conceptual methods for increasing their reliability through the optimization of contact geometry and tribological properties of materials are substantiated.

Keywords: *friction, strength of machine parts, reliability of joints, wear.*

Сьогодні приблизно від третини до половини світових енергетичних ресурсів у різних формах витрачається на подолання тертя. Тому проблема тертя та зношування деталей машин у сучасному високомеханізованому світі має надзвичайно велике значення. Адже руйнування рухомих вузлів під дією сил тертя спричиняє передчасні поломки техніки та значні витрати на її ремонт. Саме тому у всіх промислово розвинених країнах світу боротьбі з тертям і зношуванням у машинах та механізмах приділяють особливу увагу [1].

Метою роботи є аналіз основних видів тертя (спокою, ковзання, кочення та внутрішнього тертя) та досліджено механізми їхнього впливу на міцність і надійність машинобудівних вузлів.

Тертя – результат різних видів складної взаємодії, за якої проходять механічні, фізико-хімічні, електричні та інші процеси. Їх співвідношення може бути різним залежно від характеру навантаження, властивостей матеріалів і середовищ.

Умови зовнішнього тертя різноманітні. Однак це не означає, що для визначення процесів тертя не можна отримати задовільні закономірності. В першу чергу, це стосується до таких умов, де співвідношення різних видів взаємодії має цілком визначений характер, що дозволяє встановити закономірності тертя, виходячи із загальних законів руху, збереження енергії, мінімальних принципів і т.д. Яскравим прикладом є процес тертя і зношування, типові для нормальної роботи машин [2,3]. Класифікацію основних видів тертя в машинах можна провести за певними ознаками (табл. 1).

Зношування – процес руйнування і відділення матеріалу з поверхні твердого тіла і (або) нагромадження його залишкової деформації під час тертя, що виявляється в поступовому змінюванні розмірів і або форми деталі, зразка. Знос – результат зношування, що оцінюється безпосередньою зміною розмірів або побічними (непрямими) ознаками. Розрізняють знос лінійний, який визначається зменшенням розміру по нормалі до поверхні тертя, об’ємний – зменшення об’єму і ваговий – зменшення ваги.

Окрім зміни форми і геометричних розмірів деталей або зразків, відбувається повна трансформація структури і її поверхневих шарів. Найбільш різка зміна структури і її властивостей спостерігається в початковий період роботи спряжень. При встановленому зношуванні процеси трансформації мінімізовані й зосереджені в надзвичайно тонких поверхневих шарах.

Таблиця 1 – Класифікація видів тертя

Ознака класифікації	Види тертя
Наявність відносного руху	Тертя спокою, тертя руху
Характер відносного руху	Тертя ковзання; тертя кочення; тертя кочення з ковзанням (просковзування)
Наявність змащувального матеріалу (мастила)	Тертя без змащувального матеріалу (сухе); тертя зі змащувальним матеріалом (рідинне, граничне)
Умова контактування з контртілом	У вузлах і з'єднаннях машин
Показники надійності і довговічності	Нормальні процеси тертя; патологічні процеси тертя
Область службового використання	Тертя антифрикційних з'єднань; тертя фрикційних пар

До конструктивних способів усунення пошкоджень і підвищення зносостійкості деталей машин можна віднести такі: – вибір виду тертя в опорах; – визначення форми і розмірів робочих поверхонь; – розроблення засобів із регулювання температури; – раціональне поєднання матеріалів складових елементів вузла тертя; – вибір системи змащування; – розроблення заходів із захисту вузлів тертя від попадання абразиву; – правильний вибір матеріалу і методу зміцнення для пар тертя.

Основним принципом, який повинен бути в основі проектування й розрахунку форми і розмірів деталей пар тертя, є забезпечення в гарантованому діапазоні швидкостей ковзання і навантажень режиму нормального (окисного) зношування. Для цього необхідно керуватися відомими закономірностями того або іншого виду зношування залежно від швидкості ковзання й нормального тиску для вибраних матеріалів і середовищ, а також даних про вплив розмірів пар тертя (масштабного фактора) на вид зношування і його інтенсивність.

Шляхи вирішення цих завдань схематично зображено на рис. 1.



Рис. 1. Схема розширення діапазону і мінімізація окисного зношування: а – за швидкістю ковзання; б – за нормальним тиску

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закалов, О.В. Триботехніка і підвищення надійності машин / О.В.Закалов. – Тернопіль: ТДТУ, 2000. – 354 с.

2. Кондрачук, М.В. Трибологія / М.В. Кондрачук, В.Ф. Хабутель, М.І., Пашечко, Є.В. Корбут. – К.: Вид-во Національного Авіаційного університету «НАУ-друк», 2009. – 232 с.

3. Hibbeler R.C. and Gupta A. Engineering Mechanics: Statics & Dynamics. New York: Pearson Education, 2009. - 852 p.

Молодецька Тетяна Ігорівна к.т.н., доцент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Мошак Віталіна Сергіївна, студент гр.1ТТ-24б, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Molodetska Tetiana Igorivna, Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Moshak Vitalina Serhiivna, student of 1TT-24b group, faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 347.82

М.В. Малюта
І. В. Ковальчук

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОШТОВИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Vinnytsia National Technical University

Анотація

Наголошено на особливій ролі поштових перевезень для економіки України, розкрито основні права та обов'язки оператора поштового зв'язку та користувача. Частково охоплена тема міжнародних поштових перевезень. Звернено увагу на автомобільний транспорт як невід'ємну складову поштових перевезень.

Ключові слова: оператор поштового зв'язку, транспорт, автомобільний транспорт доставка.

Abstract:

The special role of postal transportation for the economy of Ukraine is emphasized, the basic rights and obligations of the postal operator and the user are revealed. The topic of international postal transportation is partially covered. Attention is drawn to road transport as an integral part of postal transportation.

Keywords: postal operator, transport, road transport, delivery.

Вступ

Поштова система є важливим елементом інфраструктури держави, що забезпечує обмін інформацією, товарів і фінансових ресурсів між громадянами, підприємствами та органами влади.Ефективне функціонування поштового зв'язку можливе лише за умови чіткого правового регулювання, яке встановлює права, обов'язки та відповідальність усіх учасників цих відносин. Правові основи діяльності поштових операторів в Україні визначаються Конституцією України, законами та міжнародними договорами, що гарантують дотримання єдиних стандартів у сфері поштових перевезень.

Основна частина

Відносини у сфері поштового зв'язку регулюються Конституцією України, Законом України «Про поштовий зв'язок» та іншими нормативно-правовими актами. Якщо міжнародним договором України передбачено інші правила, ніж у національному законодавстві, застосовуються положення такого міжнародного договору. Це забезпечує узгодженість українського законодавства з міжнародними стандартами.

Мовою надання послуг поштового зв'язку є державна мова – українська. Вона використовується для оформлення адрес та документів у межах країни, тоді як міжнародні відправлення обробляються відповідно до вимог міжнародних угод. Такий підхід сприяє уніфікації поштової діяльності та забезпечує зрозумілість процесів як для користувачів, так і для операторів.

Оператори поштового зв'язку незалежно від форми власності мають рівні права й виконують однакові обов'язки. Вони зобов'язані забезпечувати доступ користувачів до інформації про тарифи, правила надання послуг, строки пересилання, режим роботи відділень та перелік заборонених до пересилання предметів. Крім того, оператори повинні гарантувати доступність своїх об'єктів для осіб з інвалідністю, забезпечувати таємницю поштових відправлень, дотримуватися правил добросовісної конкуренції та сприяти діяльності правоохоронних органів у межах закону.

Поряд із цим, оператори мають право самостійно встановлювати ціни на свої послуги (крім тих, що регулюються державою), інформувати споживачів про свою діяльність і користуватися іншими правами, визначеними законодавством. Таким чином, держава встановлює баланс між економічною свободою підприємств і контролем за якістю та безпекою поштових послуг.

Користувачі ж поштового зв'язку мають рівні права на усій території України. Вони можуть обирати оператора, отримувати безоплатну інформацію про порядок надання послуг, їх якість і вартість, а також вимагати своєчасного та належного отримання поштових відправлень. Законодавство також гарантує споживачам право на захист своїх інтересів, відшкодування збитків і оскарження неправомірних дій операторів.

Водночас користувачі несуть відповідальність за порушення правил пересилання – зокрема, за вкладення заборонених предметів чи неналежне упакування відправлення. Це забезпечує справедливий розподіл відповідальності між сторонами.

Також міжнародні поштові відправлення проходять митний контроль у спеціально визначених місцях міжнародного обміну. До таких операцій допускаються лише ті поштові оператори, які мають відповідний код Всесвітнього поштового союзу. Митні органи мають право вилучати предмети, заборонені до пересилання, або ті, що порушують митні правила. У випадку, коли затримка чи вилучення відправлення зумовлені рішеннями митних органів, оператори не несуть відповідальності за невчасне надання послуги. Це положення чітко розмежовує компетенцію поштових операторів і державних контролюючих органів.

Поштові перевезення тісно пов'язані з діяльністю автомобільного транспорту, адже значна частина поштових вантажів доставляється саме автомобілями. Правове регулювання вантажних перевезень автомобільним транспортом в Україні ґрунтується на низці нормативно- правових актів, які можна поділити на три основні групи:

1. Законодавство України про дорожній рух та організацію автомобільного транспорту, що визначає вимоги до безпеки руху, технічного стану транспортних засобів і умов перевезення.
2. Законодавство щодо здійснення автомобільного вантажного перевезення, яке регулює порядок укладення договорів, оформлення транспортних документів, відповідальність перевізників і замовників.
3. Законодавство про регулювання особистого використання автотранспорту, яке встановлює норми експлуатації приватних транспортних засобів у межах чинного правового поля.

Оператори звільняються від відповідальності у випадках, коли відправлення вилучено або знищено за законом, пошкоджене внаслідок стихійного лиха чи неправильної упаковки відправником, або коли заяву про розшук подано пізніше ніж через шість місяців після відправлення. Такі положення встановлюють чіткі межі юридичної відповідальності та забезпечують прозорість правовідносин між учасниками.

Якщо доставка відправлення неможлива, воно повертається відправнику, якщо не передбачено інше. Особи, винні у порушенні законодавства у сфері поштового зв'язку, можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної чи кримінальної відповідальності залежно від характеру порушення.

Висновок

Правове регулювання поштових перевезень в Україні забезпечує стабільне функціонування поштової системи, захищає права користувачів і визначає обов'язки операторів. Законодавство створює умови для розвитку конкуренції, впровадження сучасних технологій і гарантує відповідність національної системи міжнародним стандартам. Ефективне застосування цих норм сприяє підвищенню якості поштових послуг, забезпеченню їхньої доступності для всіх верств населення та інтеграції України у світовий поштовий простір.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про поштовий зв'язок» № 2722-IX від 03.11.2022 р. // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2722-20#Text
2. Слюсар М.В. Правове регулювання договорів перевезень: квал. роб. маг.: 081 – Право / Л.В. Слюсар. – Суми, 2018. – 89 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/8b3aee1c-2c76-41fa-883f- 31c6336435ca/content

Малюта Максим Васильович – студент групи 1ТТ-23б, факультет машинобудування та транспорту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, **e-mail:** ttallo554@gmail.com

Науковий керівник: Ковальчук Іван Васильович – доктор філософії у галузі права, старший викладач кафедри суспільно-політичних наук факультету інформаційних електронних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, **e-mail:** ivankovalchuk@vntu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/ 0009-0007-7467-5317

Maluta Maksym – student of group 1TT-23b, Faculty of Mechanical Engineering and Transport, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, **e-mail:** ttallo554@gmail.com

Scientific supervisor: Kovalchuk Ivan V.− Senior Lecturer of the Department of Social and Political Sciences Faculty of Information Electronic Systems, VinnytsiaNationalTechnicalUniversity, Vinnytsia, **email:** ivankovalchuk@vntu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/ 0009-0007-7467-5317

УДК 330.87

М. І. Небава
І. І. Двойнос

УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬО-КОРПОРАТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

В дослідженні розкриваються актуальні напрями удосконалення внутрішньо-корпоративної системи управління підприємством на основі аналізу наукових джерел.

Ключові слова: корпорація, корпоративне управління, підприємство, механізм корпоративних відносин.

Abstract

The study reveals current areas for improving the enterprise's internal corporate management system based on an analysis of scientific sources.

Keywords: corporation, corporate governance, entrepreneurship, corporate relations mechanism.

Поширення форм корпоративної власності й господарювання в Україні зумовило розвиток корпоративного управління, стратегічна спрямованість якого стає пріоритетною ланкою діяльності менеджменту промислових підприємств. Впровадження дієвої корпоративної системи управління підвищує конкурентоспроможність та економічну ефективність завдяки забезпеченню належної уваги до інтересів інвесторів, керівництва та інших учасників корпоративних відносин; фінансової прозорості, запровадженню правил ефективного менеджменту та контролю. Формування такої системи потребує створення цілісної методології управління в корпораціях, що зумовлює підвищений інтерес суспільства, зокрема вчених і практиків, до шляхів формування і розвитку корпоративної системи управління підприємствами.

Враховуючи умови сучасного ринку, ефективне підприємництво потребує формування ефективних внутрішньо-корпоративних систем управління, головна мета яких забезпечувати узгодженість діяльності структурних одиниць підприємствадля досягнення стратегічних цілей. Внутрішньо-корпоративна система управління - це комплекс організаційних, інформаційних та економічних механізмів, сукупність елементів законодавчо-обов'язкових норм і специфічних розроблених приписів, притаманних для даної корпорації,що визначають ефективність прийняття рішень підприємства на ринку [1].

Пошук шляхів удосконалення внутрішньо-корпоративної системи управління підприємством є важливим процесом, під час якого приймається загальна стратегія для покращення цієї системи для підприємства. При пошуку даних шляхів необхідно враховувати не тільки внутрішню складову, але й зовнішню, оскільки зовнішні фактори, такі як сучасні умови ринку, особливості та форми найбільш розповсюджених систем управління та пов’язані з ними проблеми, нерідко спонукають до змін у внутрішньо-копроративному середовищі.

Аналіз літературних джерел дозволив побачити шляхи удосконалення внутрішньо-корпоративної системи управління підприємством на прикладі українських підприємств.

Зокрема, у праці Сарнавської М. І. [2] зазначається, що українські моделі управління схожі на японські та належать до банківсько-орієнтованої моделі, що спричинено значною роллю вітчизняних ПФГ. Ось деякі з проблем, які виділяє автор: 1) інформаційна закритість корпорацій; 2) слабкий вплив традиційних зовнішніх механізмів контролю у вигляді аудитів, банків та ринків цінних паперів; 3) нерозвиненість вартісного мислення у керуючих осіб; 4) специфічна реакція інсайдерів на використання грошових потоків і факторів виробництва для особистого збагачення всупереч інтересам підприємства. Відповідно один із шляхів до удосконалення лежить через подолання наведених проблем.

Водночас, у праці Завгородньої А. А. [3] зазначається, що в сучасних ринкових умовах та в умовах цифровізації корпоративній системі необхідно не просто здійснювати управління не лише шляхом

розподілу управлінських функцій між виконавцями, але й через розподіл предметів і результатів діяльності між членами корпорації, а також шляхом інтеграції фінансових ресурсів та зміни власників за рахунок збільшення чи зменшення їхньої чисельності через купівлю-продаж акцій корпорацій на фінансовому ринку.

У праці Бочарової Н. А. [4] стверджується, щодо елементів, які рекомендують застосовувати при формуванні системи управління відносять: структуру, систему, стратегію, склад персоналу, суму навичок, стиль, спільні цінності. Відповідно одним зі шляхів до удосконалення можна обрати розвиток даних складових.

Автор навчального посібнику з основ копроративного управління Євтушевський В. А. [5] зазначає, що внутрішньокорпоративне управління залежить від урегулювання відносин власності, зокрема, від чітко структурованих відносин контролю, наявності в корпорації власників, які ставлять за мету налагодження ефективної діяльності акціонерного товариства. За умов неструктурованої власності створення дійової системи управління на підприємстві залежить від інтересів, які отримують перевагу в той чи інший момент. Проблема впливу акціонерів-власників на діяльність менеджерів залишається до цього часу проблематичною, оскільки наслідками слабкого контролю є прийняття некомпетентних, а іноді корисливих рішень менеджерами, сильний контроль призводить до їх надмірної обережності в поточній діяльності корпорації, особливо щодо прийняття інвестиційних рішень та здійснення ризикованих проектів.

Відповідно до наведеного аналізу було встановлено, що суть удосконалення внутрішньо-корпоративної системи управління підприємством полягає у розв'язанні проблеми впливу акціонерів-власників на діяльність менеджерів, у розвитку базових складових для формування системи управління, у зменшені інформаційної закритості, у посилені впливу традиційних зовнішніх механізмів контролю, у розвитку вартісного мислення керуючих осіб, у зміні реакції інсайдерів на використання грошових потоків для особистого збагачення всупереч інтересам підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Pidru4niki. Внутрішньо-корпоративна система управління. URL: https://pidru4niki.com/10560412/menedzhment/vnutrishno-korporativna_sistema_upravlinnya.

2. Сарнавська М. І. Особливості формування корпоративного сектору в Україні.Юридичний науковий електронний журнал № 6_2016. С. 98. URL: http://lsej.org.ua/6_2016/28.pdf.

3. Завгородня А. А. Дефініція поняття корпоративне управління в нових реаліях функціонування підприємств.Наукові праці Міжрегіональної академії управління персоналом. Економічні науки 2022. № 4 (67). С. 24. URL: https://journals.maup.com.ua/index.php/economics/article/view/2277/2763.

4. Бочарова Н. А. Особливості становлення системи корпоративного менеджменту в Україні. Економіка транспортного комплексу 2021. № 3. С. 23. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1540576.

5. Євтушевський В. А. Навчальний посібник.Основи корпоративного управління. Знання-Прес 2002. URL: https://buklib.net/books/34503.

Небава Микола Іванович *– кандидат економічних наук, професор кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: nebava@vntu.edu.ua.*

Двойнос Ілля Іванович *– студент групи МПОУ-24м, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, anonybouzz@gmail.com.*

M. Nebava – *candidate of economic sciences, professor of the Department of Business Economics and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nebava@vntu.edu.ua.*

I. Dvoinos – *student of the group MPOU-24m, Department of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, anonybouzz@gmail.com.*

УДК 330.34:303.22

Н. В. Бурєннікова[1]
Я. Ю. Гненний[1]

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ З МЕТОЮ УПРАВЛІННЯ У КОНТЕКСТІ ПРИЧИН ТА НАСЛІДКІВ

[1] Вінницький національний технічний університет

Анотація
Висвітлено погляди на оцінювання фінансових результатів діяльності підприємств, організацій та установ на засадах процесного та системного підходів, котрі сприятимуть дієвому управлінню зазначеною діяльністю у контексті причин та наслідків.
Ключові слова: *діяльність, причина, наслідок, результативність, управління.*

METHODOLOGICAL BASIS OF ASSESSING FINANCIAL RESULTS FOR MANAGEMENT PURPOSES IN THE CONTEXT OF CAUSES AND EFFECTS

Abstract
Views on the assessment of financial results of enterprises, organizations and institutions based on process and system approaches are highlighted, which will contribute to the effective management of the specified activity in the context of causes and consequences.
Keywords: *activity, cause, consequence, effectiveness, management.*

Вступ

Успішне функціонування національної економіки значною мірою залежить від ефективності діяльності вітчизняних підприємств, організацій та установ. Зазначене актуалізує питання оцінювання фінансових результатів з урахуванням інноваційних підходів. Метою роботи є висвітлення деяких методичних основ оцінювання результативності діяльності підприємств, організацій та установ для їхнього практичного застосування у контексті управління на засадах причинно-наслідкових зв'язків.

Результати дослідження

Дослідження причинно-наслідкових зв'язків у процесі вивчення проблем, пов'язаних з управлінням функціонуванням і розвитком систем різних рівнів ієрархії, є актуальним завданням сучасності. Як відомо, в економіці, так само як і в інших науках, під час аналізу явищ і процесів, що відбуваються у системах будь-якого типу та рівня, науковці й практики прагнуть виявити причинно-наслідкові зв'язки для забезпечення раціонального та цілеспрямованого управління системою. Ця проблематика – предмет дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців. Невирішеною частиною проблеми вважаємо відсутність такої методології управління, котра слугувала б засобом підвищення результативності управління функціонуванням і розвитком підприємств, організацій та установ як складних систем з одночасним урахуванням і наслідків (фінансових результатів) такого функціонування, й причин (факторів, імпульсів) впливу на процеси функціонування та розвитку систем. Таким управлінням, на нашу думку, може слугувати SEE-управління, котре базується на авторських SEE-моделях (див., до прикладу [1], [2] та ін.). Процес функціонування та розвитку систем є діалектичною єдністю причини і наслідку. Причиною при цьому вважається те явище (процес), котре викликало інше; результатом дії причини є наслідок. Причина і наслідок взаємодіють між собою, але у часі причина випереджає наслідок, одне й те саме явище з одного боку виступає як причина, а з другого – як наслідок, на взаємодію причини і наслідку впливають відповідні умови. В авторському SEE-управлінні на основі SEE-моделей (відомим як моделі Бурєннікової (Поліщук)-Ярмоленка) цими умовами в певній мірі слугують F-імпульси як індикатори спрямованості наслідків процесів

функціонування та розвитку систем. F-імпульси (фактори) є такими, котрі сприятимуть позитивному (чи негативному) впливові на процеси функціонування складних систем у коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі з метою дієвого управління цими системами. Омонімічний акронім SEE у назвах на кшталт SEE-модель**,** SEE-управління тощо був утворений авторами цих моделей із перших літер слів *scale*, *effectiveness*, *efficiency*; порядок літер пояснюється порядком обчислення масштабності з показником *K*, ефективності з показником *E*, результативності з показником *R*. Розуміння причин і наслідків процесів функціонування та розвитку систем у контексті SEE-моделювання та прикладного застосування SEE-моделей у SEE-управлінні системами різних типів і рівнів сприятиме прийняттю й реалізації науково обґрунтованих управлінських рішень щодо процесів функціонування та розвитку систем. Незнання причин призводить до відповідного нерозуміння наслідків (зокрема, фінансових результатів), що веде до певної бездіяльності. Важливим моментом у парадигмі "причина-наслідок" має стати складова "діяльність/бездіяльність": "причина-діяльність-наслідок (фінансовий результат)".

SEE-управління, яке узгоджується з концептуальною сутністю процесів і передбачає формулювання їхніх причинно-наслідкових зв'язків, вимагає застосування так званої алгебри процесів як засобу формалізованого опису складних систем. Механізм SEE-управління має враховувати "…особливості функціонування складних систем в умовах мінливого зовнішнього середовища, а також сукупність цілей, завдань, функцій, принципів, методів, засобів, прийомів, чинників, технологій, ресурсів (у тому числі інформаційних), типів, результатів і потребує відповідних управлінських дій за всіма ними. Іншими складовими частинами механізму SEE-управління служать показники складових результативності процесу функціонування систем, F-імпульси як індикатори спрямованості наслідків підпроцесів процесу функціонування систем" [1, с. 151]. Активізує, приводить в дію систему відповідна причина. У філософському контексті маємо тут вказати на існування не діалектичного зв'язку типу "причина-наслідок", а тріалектичного (у сенсі парадигми "причина-діяльність-наслідок (до прикладу, фінансовий результат"). Саме ця діяльність (функціонування системи, її розвиток тощо) і потребує управління. Подальші наші дослідження спрямовані на розкриття змісту та практичну реалізацію заходів щодо покращення наслідків функціонування соціо-еколого-економічних систем на засадах SEE-управління з урахуванням сучасних причин такого функціонування.

Висновки

Функціонування підприємств, організацій, установ має бути результативним. Зазначене вимагає адекватного вимірювання результативності відповідних процесів та оцінювання за сучасними методиками, що сприятиме дієвому управлінню нею.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О. SEE-управління на базі складових результативності як засіб підвищення дієвості процесу функціонування складних систем: сутність, методологія. *Бізнес Інформ.* 2016. № 1. С. 145-152.

2. Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В.О. Результативність процесу: системний, енергетичний та еконофізичний підходи у контексті моделювання. Бізнес Інформ. 2023. № 6. С. 222-229.

Бурєннікова Наталія Вікторівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, Україна, e-mail: n.burennikova@ukr.net

Гненний Ярослав Юрійович – магістрант кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна, e-mail: yaroslavgnenniy@gmail.com

Burennikova Nataliia V. – Doctor. Econ. Sc., Professor, Professor of the Department of Enterprise Economics and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine

Hnennyy Ya. – Master's student of the Department of Enterprise Economics and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine

УДК 658.7

О. О. Адлер
Д. Є. Дячинський

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У доповіді розглядається значення ефективного управління запасами для підвищення конкурентоспроможності та стійкості сучасного підприємства. Аналізуються підходи до визначення, класифікації та обліку запасів, а також роль логістичних і інноваційних методів у забезпеченні безперервності виробничих процесів та оптимізації витрат.

Ключові слова: запаси, управління запасами, логістика, ефективність підприємства, класифікація запасів, оптимізація витрат, конкурентоспроможність.

Abstract

The report examines the importance of effective inventory management in enhancing the competitiveness and sustainability of modern enterprises. It analyzes approaches to defining, classifying, and accounting for inventories, as well as the role of logistics and innovative methods in ensuring continuous production processes and cost optimization.

Keywords: Inventory, inventory management, logistics, enterprise efficiency, inventory classification, cost optimization, competitiveness.

У сучасних умовах ринкової економіки стабільність та конкурентоспроможність підприємств значною мірою визначаються ефективністю управління запасами. Саме запаси забезпечують ритмічність виробничих процесів, безперервність постачання, своєчасність реалізації продукції та, зрештою, впливають на фінансові результати і загальну ефективність господарської діяльності. Водночас відсутність єдиного підходу до визначення поняття запасів та специфіка окремих галузей ускладнюють формування універсальної системи їх управління, що актуалізує необхідність подальших досліджень.

Запаси розглядаються як матеріальні ресурси, що забезпечують сталість виробничого процесу, а також як складова оборотних активів підприємства. У науковій літературі виокремлюють кілька підходів до їх трактування. Бухгалтерський підхід визначає запаси як активи, відображені у фінансовій звітності. Економічний підхід трактує їх як предмети праці, які перебувають у виробничому процесі, тоді як виробничий підхід акцентує на їх ролі у забезпеченні безперервності роботи підприємства. У міжнародній практиці запаси розглядаються як універсальні активи, що забезпечують основні етапи господарської діяльності, що сприяє гармонізації фінансової звітності, підвищує прозорість бізнесу та формує інвестиційну привабливість підприємств.

Запаси є ключовим елементом процесу відтворення, адже забезпечують економічний зв’язок між стадіями виробництва, обігу та реалізації. Вони виконують низку важливих функцій: сприяють безперервності виробничих процесів, задовольняють попит споживачів, знижують ризики перебоїв у постачанні та формують фінансову стабільність підприємства. Вони можуть бути представлені виробничими запасами у вигляді сировини, матеріалів, напівфабрикатів, незавершеного виробництва, готової продукції, а також товарними запасами, що перебувають на складах і в каналах збуту. За функціональним призначенням розрізняють поточні, підготовчі, страхові, сезонні та перехідні запаси.

Формування запасів на підприємстві має свої причини. Серед них – часовий розрив між постачанням і використанням матеріальних ресурсів, сезонні коливання цін та попиту, збої у графіках постачань, а також необхідність створення страхового резерву для запобігання ризикам зупинки виробництва. Водночас запаси перебувають на всіх етапах руху від виробника до кінцевого споживача, що робить їх важливим

об’єктом управління та контролю.

З огляду на значну різноманітність запасів, їх класифікація виступає необхідним інструментом для формування ефективної системи управління. Облік запасів дозволяє систематизувати інформацію про їх стан і використання, є важливим інструментом контролю витрат і прийняття управлінських рішень. Правильний вибір методів оцінювання запасів безпосередньо впливає на фінансові результати діяльності підприємства та його ринкову стійкість.

Сучасні умови господарювання висувають нові вимоги до управління запасами. Динамічність ринку, скорочення життєвого циклу продукції, висока конкуренція, підвищені вимоги до якості продукції та обмеженість ресурсів зумовлюють необхідність упровадження нових методів менеджменту. Системи управління запасами мають поєднувати класичні економічні підходи з інноваційними логістичними рішеннями, які забезпечують гнучкість і стійкість підприємства до ринкових коливань. Ефективне управління запасами дозволяє знизити собівартість продукції, підвищити оборотність капіталу, пришвидшити товарообіг та повніше задовольнити потреби споживачів.

Найбільш результативною в сучасних умовах є логістична система управління запасами. Логістика забезпечує оптимізацію обсягів, структури та розміщення запасів, сприяє оперативному обліку та контролю, дозволяє швидко реагувати на зміни попиту та інтегрує управління запасами у загальну стратегію розвитку підприємства. Використання інноваційних логістичних технологій підвищує ефективність діяльності постачальницько-збутових служб, знижує собівартість продукції та формує конкурентні переваги на ринку.

Таким чином, ефективне управління запасами є одним із ключових чинників конкурентоспроможності та сталого розвитку підприємств у ринкових умовах. Поєднання різних наукових підходів, гармонізація національної та міжнародної практики обліку, а також активне застосування логістичних технологій формують основу сучасної концепції менеджменту запасів. Інноваційність, гнучкість та системність в управлінні забезпечать підприємствам зниження витрат, прискорення оборотності капіталу та стійке зростання в умовах глобалізованого економічного середовища.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Економіка підприємства: підручник / Лазебник Л. Л., Гурочкіна В. В., Слюсарева Л. В. та ін.; за заг. ред. Л. Л. Лазебник. Ірпінь: Університет ДФС України, 2021. 426 с.

2. Економіка підприємства: підручник: у 3 ч. Ч. 2 / А. А. Мазаракі, Г. В. Блакита, Г. В. Ситник та ін.; за заг. ред. А. А. Мазаракі. Київ: Держ. торг.-екон. ун-т, 2023. 472 с.

3. Економіка підприємства: підручник / за заг. та наук. ред. Г. О. Швиданенко. Київ: КНЕУ, 2024.

4. Економіка і управління підприємствами у схемах і таблицях: навчальний посібник / В. І. Куцик, О. І. Кліпкова. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2020. 316 с.

5. Соломіна Г. В. Економіка підприємства: практикум. Дніпро: Видавець Біла К. О., 2020. 142 с.

6. Гукалюк А. Ф., Тепла М. М. Економіка підприємства: термінологічний словник-довідник: навч. посібник. Львів: Ліга-Прес, 2021. 124 с.

Адлер Оксана Олександрівна *– кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, oksana_adler1983@ukr.net.*

Дячинський Д.Є. – магістрант групи МПОУ-24м, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

O. Adler *– PhD in Technical Science, Associate Professor of the Department of business economics and production management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, oksana_adler1983@ukr.net.*

D. Dyatchynskuy *– Department of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.*

УДК 159.923.2:316.77

А. А. Гулевата
А. В. Марущак
О. В. Гречановська

ОСОБЛИВОСТІ ДРУЖБИ У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ: СПІЛКУВАННЯ ОНЛАЙН ЧИ НАЖИВО

Вінницький національний технічний університет

Анотація
У психолого-соціальному аспекті досліджено особливості дружби у студентському середовищі в умовах поєднання онлайн- та офлайн-спілкування. Опитування 47 студентів показало, що цифрові канали активно використовуються для підтримки зв'язку, однак справжня дружба, заснована на довірі, підтримці та взаєморозумінні, найбільш повно розкривається під час живого спілкування.
Ключові слова: *дружба; студентське середовище; онлайн-спілкування; офлайн-спілкування; соціальні мережі.*

Abstract
The study examines the psychological and social aspects of friendship among students, focusing on the balance between online and offline communication. A survey of 47 students revealed that digital platforms are widely used to maintain contact, but genuine friendship – based on trust, support, and mutual understanding – is best developed through face-to-face interaction.
Keywords: *friendship; student community; online communication; offline interaction; social networks.*

Вступ

Дружба є важливим ресурсом соціалізації молодої людини, зокрема у студентському середовищі, яке характеризується динамічними змінами, процесом адаптації до нового соціального контексту та підвищеними вимогами до комунікативних і міжособистісних навичок. Саме в цей період формується система цінностей, розвивається емоційна зрілість і закладаються основи майбутніх соціальних зв'язків.

У сучасному цифровому суспільстві спостерігається активне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у всі сфери життя, що суттєво впливає на способи підтримання дружніх стосунків. Онлайн-комунікація відкриває нові можливості для взаємодії, дозволяючи долати просторові бар'єри, підтримувати контакт у будь-який час та розширювати соціальне коло. Водночас дослідники зазначають, що цифрове спілкування, попри свою зручність і доступність, може обмежувати емоційну глибину та емпатичний компонент взаємодії порівняно з безпосереднім міжособистісним контактом (Valkenburg & Peter, 2011; Turkle, 2015) [1].

Отже, у контексті цифрової трансформації особливої актуальності набуває питання поєднання онлайн- та офлайн-комунікації у дружніх відносинах студентів. Метою дослідження є вивчення особливостей дружби серед студентської молоді з урахуванням формату спілкування (онлайн і наживо) та визначення впливу цифрової взаємодії на якість і характер міжособистісних зв'язків.

Результати дослідження

У сучасному світі, де цифрові технології проникають у всі сфери життєдіяльності, процес соціалізації молоді дедалі частіше відбувається у змішаному – онлайн та офлайн – форматах. Це безпосередньо впливає на формування дружніх стосунків, адже для покоління студентів XXI століття віртуальна комунікація стала не лише інструментом підтримки зв'язків, а й повноцінним середовищем соціальної взаємодії.

У вибірці дослідження взяли участь 47 студентів, серед яких переважають респонденти віком 16–18 років (≈62 %), що здебільшого навчаються на першому курсі (≈62 %). Ці дані демонструють, що саме на початковому етапі університетського життя – періоді адаптації, створення нових соціальних груп і налагодження контактів – питання форм і якості дружби набуває особливого значення.

На запитання «Як часто ви спілкуєтесь із друзями онлайн (через месенджери, соцмережі, відеозв'язок)?» відповіли, що 91 % студентів роблять це щодня. Натомість на питання «Як часто ви зустрічаєтесь із друзями наживо?» лише 32 % зазначили щоденні зустрічі, а 49 % – кілька разів на тиждень. Це означає, що онлайн-спілкування стало єдиним або домінуючим каналом взаємодії для більшості, тоді як фізичні зустрічі залишаються менш регулярними.

Дані узгоджуються з дослідженнями, що вказують на високий рівень онлайн-активності молоді, але підкреслюють, що живі зустрічі більшою мірою пов'язані з глибиною контакту. Наприклад, дослідження демонструє, що перехід із переважно офлайн-спілкування на онлайн під час пандемії супроводжувався зниженням задоволення дружбою [2].

Результати опитування також демонструють, що більшість студентів (72 %) віддають перевагу поєднанню онлайн- та офлайн-спілкування. Лише 2 респонденти зазначили, що користуються виключно онлайн-каналами, тоді як 10 студентів воліють спілкуватися лише офлайн. Серед найпоширеніших переваг цифрових комунікацій респонденти назвали можливість підтримувати зв'язок на відстані (89 %), зручність і швидкість обміну інформацією (79 %), а також легкість знайомств (38 %). Отже, цифрові канали надають студентам гнучкість, незалежність від місця та часу, а також швидке реагування у спілкуванні. Водночас, як зазначають науковці, хоча онлайн-комунікація відкриває нові можливості, вона не здатна повною мірою передати невербальні аспекти взаємодії – міміку, жести, інтонацію, що мають важливе значення для міжособистісного розуміння [3].

Студенти виділили такі недоліки:

1. відсутність невербальних сигналів і непорозуміння – 64 %;
2. відсутність живих емоцій – 60 %;
3. відчуття самотності – 38 %;
4. поверхневість контактів – 34 %.

Ці дані підтверджують теорію, що цифрові дружби можуть мати тенденцію до поверховості і меншої емоційної насиченості. Наприклад, дослідження показують, що якість дружби у цифровому середовищі часто нижча через більший рівень уникання конфліктів, меншу глибину взаємодії та відчуття дистанції [4].

Водночас 62 % опитаних студентів вважають, що онлайн-спілкування не змінило якість їхніх дружніх стосунків, тоді як 38 % відзначили, що воно навіть покращило дружбу завдяки більшій доступності та зручності. На запитання «Чи можна побудувати справжню дружбу лише через онлайн-спілкування?» 16 студентів відповіли ствердно, 23 – «частково», а 8 – «ні». Це свідчить про гнучкість у сприйнятті студентами сучасних форматів комунікації, але й підтверджує, що більшість усе ж пов'язує поняття справжньої дружби з безпосередніми особистими зустрічами. У цьому контексті результати опитування узгоджуються з дослідженнями, що підкреслюють роль фізичної присутності у формуванні довіри, спільних переживань і глибшого взаєморозуміння [5].

Особливий інтерес становлять відповіді студентів на питання «Що для вас означає справжня дружба у студентському середовищі?». Найчастіше респонденти називали чесність, довіру, підтримку, взаєморозуміння, емоційну близькість і спільну активність. Вони зазначали, що навіть якщо спілкування відбувається онлайн, ці характеристики залишаються незмінними. У науковій літературі дружба розглядається як міжособистісний зв'язок, заснований на емоційній близькості, взаємному

виборі, підтримці та стабільності [5]. При цьому вказується, що властивості офлайн-дружби і дружби, сформованої в цифровому середовищі, не повністю співпадають: остання має тенденцію бути менш інтимною і стійкою, оскільки позбавлена невербальних компонентів та спільного життєвого досвіду.

Висновки

Отже, дружба у студентському середовищі XXI століття характеризується поєднанням онлайн- і офлайн-спілкування, де кожен формат виконує свою роль у розвитку міжособистісних зв'язків. Онлайн-комунікація забезпечує швидкість, доступність і можливість підтримувати контакт на відстані, дозволяючи студентам залишатися на зв'язку навіть у завантаженому графіку або під час географічної розділеності. Водночас дослідження показує, що справжня дружба, заснована на довірі, емоційній близькості та взаєморозумінні, найповніше розкривається під час живих зустрічей, де присутні невербальні сигнали, спільні переживання та можливість глибокого емоційного контакту. Більшість студентів віддають перевагу поєднанню обох форматів, визнаючи, що цифрові канали значно полегшують комунікацію, але не можуть повністю замінити офлайн-взаємодію. Отримані результати підтверджують, що ефективна дружба у сучасному студентському середовищі потребує балансування між зручністю онлайн-зв'язку та емоційною насиченістю живих зустрічей, а її цінність визначається не способом спілкування, а рівнем підтримки, чесності, довіри та спільних переживань, які формують стійкі та значущі міжособистісні стосунки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Valkenburg, P. M., & Peter, J. (2011). Online communication among adolescents: An integrated model of its attraction, opportunities, and risks. Journal of Adolescent Health, 48(2), 121-127. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.pattivalkenburg.nl/images/artikelen_pdf/2011_valkenburg_peter__onlinecomm.pdf

2. Contemporary friendships and social vulnerability among youth: Understanding the role of online and offline contexts of… OUCI. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ouci.dntb.gov.ua/en/works/45LLgRZ7/ (дата звернення: 13.10.2025).

3. Study shows teen girls average 3 real-life friends and 13 online-only friends. Linda Stade Education. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://lindastade.com/online-friends-vs-real-life-friends/ (дата звернення: 13.10.2025).

4. Are the Qualities of Adolescents' Offline Friendships Present in Digital Interactions?. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ouci.dntb.gov.ua/en/works/4bnajLB4/ (дата звернення: 14.10.2025).

5. Social Informatics Laboratory | Yoshinori Hijikata at Kwansei Gakuin University. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://soc-research.org/ja/wp-content/uploads/2024/09/real-virutal-friendship_WI18.pdf (дата звернення: 14.10.2025).

Гулевата Анжеліка Андріївна – студентка групи КІТС-25м, Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: gulevataanzhelika@gmail.com

Марущак Анастасія Віталіївна – студентка групи КІТС-25м, Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: anamar349@gmail.com

Гречановська Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри філософії та гуманітарних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: stellamondo05@gmail.com.

Hulevata Anzhelika Andreivna – student of group CITS-25m, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: gulevataanzhelika@gmail.com

Marushchak Anastasiia Vitalyivna – student of group CITS-25m, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: anamar349@gmail.com

Hrechanovska Olena Volodymyrivna – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Philosophy and Humanities, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: stellamondo05@gmail.com

УДК 330.34:303.22

А.П. Гордійчук

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ІНТЕГРОВАНИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація.
Матеріали дослідження присвячено аналізу побудови інтегрованих систем управління ризиками промислових підприємств в умовах підвищеної невизначеності зовнішнього середовища.
Ключові слова: *ризик, управління ризиками, ризик-менеджмент, промислові підприємства, COSO ERM, моделі ризиків, ефективність управління, невизначеність.*

Abstract.
The research materials were devoted to the analysis of the construction of integrated risk management systems for industrial enterprises under conditions of increased environmental uncertainty.
Keywords: *risk, risk management, risk management system, industrial enterprises, COSO ERM, risk models, management efficiency, uncertainty.*

Вступ

Сучасні промислові підприємства України, особливо машинобудівні, діють у середовищі підвищеної невизначеності, що зумовлює необхідність формування гнучких систем управління ризиками. Зростання волатильності зовнішніх факторів, технологічних змін і політичних викликів актуалізує проблему підвищення адаптивності підприємств через впровадження інтегрованих систем ризик-менеджменту, здатних не лише мінімізувати загрози, а й використовувати ризик як інструмент стратегічного розвитку [1, 2].

Метою дослідження було зробити аналіз теоретично-методичних засад і розроблення практичних рекомендацій щодо формування інтегрованої системи управління ризиками на промислових підприємствах, зокрема машинобудівної галузі, з урахуванням сучасних моделей ризик-менеджменту.

Результати дослідження

Ефективність управління ризиками визначається здатністю підприємства інтегрувати ризик-менеджмент у загальну архітектуру корпоративного управління. Наукові дослідження останніх років [3–11] демонструють еволюцію від реактивних підходів до стратегічно орієнтованих систем, де ризик розглядається як керований чинник результативності. Зарубіжні та українські вчені обґрунтовують необхідність системної інтеграції процесів ризик-менеджменту в усі рівні управління. У працях [3, 4] наголошено, що ефективна система має функціонувати як безперервний цикл – від ідентифікації до моніторингу ризиків – із залученням усіх управлінських ланок. Дослідження [5, 6] підкреслюють важливість поєднання якісних і кількісних методів оцінювання, що дає змогу розширити межі аналітичної достовірності ризикових оцінок. Водночас автори [9, 10] пов’язують зрілість системи ризик-менеджменту з рівнем розвитку внутрішнього контролю, корпоративної культури й інформаційної аналітики.

Отже, ефективне управління ризиками ґрунтується на принципах системності, адаптивності та стратегічної узгодженості. В межах інтегрованого підходу управління ризиками охоплює всі рівні – стратегічний, тактичний і операційний, а кожен елемент системи має взаємодіяти в єдиному управлінському просторі. Процес управління ризиками передбачає послідовні етапи: ідентифікацію, оцінювання, реагування, моніторинг і вдосконалення. У сучасних умовах акцент переноситься на превентивний характер управління, коли ризики розглядаються не лише як загрози, а й як джерела потенційних можливостей розвитку.

Досвід провідних компаній доводить, що максимальна ефективність ризик-менеджменту досягається за інтеграції кількох моделей – COSO ERM, PDC, RIDM та Risk Matrix – у межах єдиної

корпоративної системи. Їх поєднання забезпечує цілісність процесу, синхронізацію аналітичних, контрольних та стратегічних функцій і дозволяє підприємствам реагувати на виклики комплексно.

Міжнародний стандарт COSO ERM [11] визначає ризик як складову досягнення цілей і пропонує структуру управління, засновану на восьми етапах: визначення цілей, ідентифікація подій, оцінка ризиків, вибір реакцій, розробка контролів, інформаційна взаємодія, моніторинг і вдосконалення. Його впровадження дозволяє підвищити прозорість процесів, оптимізувати систему внутрішнього контролю та забезпечити баланс між прибутковістю й ризиком. Водночас складність інтеграції, високі витрати та потреба у зрілій корпоративній культурі обмежують застосування моделі на малих і середніх підприємствах. Незважаючи на це, COSO ERM залишається універсальною платформою, яка поєднує стратегічне планування, фінансову стабільність і ризик-контроль у єдиній системі управління.

Модель PDC орієнтована на превентивне виявлення потенційних загроз. Її три послідовні етапи – запобігання, виявлення і коригування – формують замкнений управлінський цикл, у межах якого результати корекції враховуються під час подальшого планування профілактичних дій. Головними перевагами моделі є своєчасність реагування та безперервність управлінського процесу, тоді як головними недоліками виступають висока потреба у ресурсах і ризик дублювання функцій у разі неузгодженості підрозділів. Модель PDC вважається ефективною для системного контролю процесів у кризових або проектних середовищах.

RIDM орієнтована на стратегічне ухвалення управлінських рішень з урахуванням потенційних ризиків. Її структура охоплює етапи від ідентифікації проблеми й аналізу ризиків до реалізації рішення та оцінки результатів. Використання RIDM підвищує обґрунтованість рішень, зменшує суб’єктивність і сприяє формуванню культури ризик-орієнтованого мислення. Серед обмежень моделі – складність кількісної оцінки ризиків і можливе уповільнення процесу ухвалення рішень.

Risk Matrix – це інструмент візуалізації, який дозволяє класифікувати ризики за ймовірністю виникнення та масштабом впливу. Її застосування забезпечує прозорість ризикових комунікацій і дає змогу визначати пріоритети реагування. Основні етапи включають ідентифікацію ризиків, побудову двовимірної матриці, класифікацію за рівнем критичності та розробку стратегій реагування. Перевагами є простота використання та універсальність, проте модель має статичний характер і не враховує взаємозалежність ризиків.

Порівняльний аналіз моделей засвідчив, що найвищої ефективності підприємства досягають за умов їх комбінованого застосування. Впровадження COSO ERM забезпечує стратегічне планування, фінансову стабільність і ризик-контроль у єдиній системі управління, а використання PDC, RIDM і Risk Matrix підсилює тактичний і операційний рівні контролю. Такий підхід створює інтегровану архітектуру управління ризиками, у якій стратегічні, фінансові та операційні рішення формуються на основі даних про ризики та можливості.

На підставі аналізу систем ризик-менеджменту доцільно виокремити такі ключові напрями побудови ефективної системи управління ризиками:

– формування політики ризик-менеджменту й визначення стратегічних орієнтирів;

– вибір і адаптація міжнародних стандартів управління ризиками;

– встановлення ключових показників ризику та рівня толерантності (risk appetite);

– розвиток системи внутрішнього контролю;

– залучення всіх підрозділів до процесу управління ризиками;

– автоматизація моніторингових і контрольних процедур із використанням сучасного програмного забезпечення.

Впровадження таких підходів забезпечує мінімізацію негативного впливу невизначеності і перетворює ризик на джерело стратегічної переваги підприємства.

Висновки

Результати проведеного дослідження дозволили узагальнити сучасні наукові підходи до управління ризиками та сформувати цілісне бачення побудови інтегрованих систем ризик-менеджменту, які поєднують корпоративні моделі управління з положеннями міжнародних стандартів. Встановлено, що ефективність системи управління ризиками визначається не тільки використанням окремих методів чи інструментів реагування, скільки здатністю менеджменту ухвалювати обґрунтовані рішення, спрямовані на досягнення стратегічних цілей підприємства при допустимому рівні ризику.

Подальші наукові дослідження доцільно зосередити на розробленні організаційно-економічного механізму управління ризиками, який враховуватиме сучасні виклики змінного середовища діяльності підприємств. Особливої уваги потребує формування системи кількісних та якісних індикаторів ефективності ризик-менеджменту у промислових, насамперед машинобудівних, підприємствах. Її впровадження дозволить оцінювати результативність управлінських рішень, підвищувати економічну гнучкість підприємств і забезпечувати їх сталий розвиток у довгостроковій перспективі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бурєннікова Н. В. Деякі аспекти аналізу ризиків процесів функціонування систем на основі показників складових результативності з використанням ігрових моделей. *Міжнародний науковий журнал «Грааль науки»* № 4. Травень, 2021. С. 79-83. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.07.05.2021.012.

2. Бурєннікова Н. В., Гордійчук А. П., Бурєннікова Ю. Ю. Результативність функціонування підприємств на засадах SEE-управління: оновлений погляд на концепцію COSO, SEE-Ризики. *Бізнес Інформ*. 2025. №1. С. 387–396. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2025-1-387-396.

3. Чайкіна А. О. Особливості інтеграції ризик-менеджменту в систему управління підприємством. *Економіка та суспільство*. 2022. №3. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-5.

4. Рязанова Н. О. Формування системи управління ризиками на промислових підприємствах. *Академічний огляд*. 2022. №1(56). С. 63-71. DOI: 10.32342/2074-5354-2022-1-56-7.

5. Виноградова О. В., Дрокіна Н. І., Захаржевська А. А. , Недопако Н. М. Принципи ефективного управління ризиками на підприємствах телекомунікацій. *Економіка. Менеджмент. Бізнес.* 2024. №1(44). С. 5-17 DOI: 10.31673/2415-8089.2024.010001.

6. Євтушенко, Н., Захаржевська А. А. Особливості формування механізму розвитку управління ризиками в підприємствах. *Економічний простір.* (182) 2022. С. 61-66. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/182-8

7. Захарова Н. Ю. Управління ризиками на підприємстві: сутність, підходи та методи. *Бізнес Інформ*. 2023. №1. С. 203–209. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-1-203-209.

8. Бутенко В. М., Байдацький М. В. Теоретичні основи формування системи управління ризиками на підприємстві. *Економіка та суспільство*. 2023 №50. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-35.

9. Сарана Л. А., Білан О. В., Бітюк І. М. Управління ризиками підприємства в сучасних умовах господарювання. *Економіка та управління підприємствами*. 2021. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-15.

10. Бутенко В. М., Мацола О. А. Сучасні ризики управління зовнішньоекономічною діяльністю. *Інвестиції: практика та досвід*. 2023. № 5. С.37–43. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2023.6.37.

11. Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO)/ Enterprise Risk Management – Integrated Framework (ERM), 2004.

Гордійчук Андрій Павлович - аспірант кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: gordiichuk.vntu@gmail.com.

Науковий керівник: Бурєннікова Наталія Вікторівна – д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: n.burennikova@ukr.net.

Gordiichuk Andrii P. – Postgraduate Student of the Department of Enterprise Economics and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: gordiichuk.vntu@gmail.com.

Scientific supervisor: Burennikova Nataliia V. – D. Sc. (Economics), Professor, Professor Department of Enterprise Economics and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: n.burennikova@ukr.net.

УДК 004.056.55

Волинець С.Ю.

Салієва О.В.

ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ВЕБ-ЗАСТОСУНКІВ ШЛЯХОМ ІНТЕГРАЦІЇ ДОКАЗІВ З НУЛЬОВИМ РОЗГОЛОШЕННЯМ ZK-SNARK У ПРОТОКОЛ TLS 1.3

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі аналізуються недоліки традиційних механізмів автентифікації у веб-застосунках, що функціонують на базі захищеного протоколу TLS 1.3. Встановлено, що навіть за наявності шифрованого каналу, передача секретних даних (паролів, токенів) залишається основним вектором атак. Запропоновано удосконалений протокол, що інтегрує механізм автентифікації на основі доказів з нульовим розголошенням (zk-SNARK) одразу після встановлення сеансу за допомогою обміну ключами на еліптичних кривих (ECDHE). Такий підхід повністю виключає передачу облікових даних клієнта, значно підвищуючи стійкість до фішингу та компрометації серверних баз даних.

Ключові слова: TLS 1.3, автентифікація, докази з нульовим розголошенням, zk-SNARK, еліптична криптографія, безпека веб-застосунків.

Abstract

This paper analyzes the shortcomings of traditional authentication mechanisms in web applications operating over the secure TLS 1.3 protocol. It is established that even with an encrypted channel, the transmission of secret data (passwords, tokens) remains a primary attack vector. An improved protocol is proposed that integrates an authentication mechanism based on zero-knowledge proofs (zk-SNARK) immediately after session establishment via Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDHE) key exchange. This approach completely eliminates the transmission of client credentials, significantly increasing resistance to phishing and server database compromises.

Keywords: TLS 1.3, authentication, zero-knowledge proofs, zk-SNARK, elliptic curve cryptography, web application security.

Вступ

Протокол Transport Layer Security (TLS) версії 1.3 є сучасним стандартом для захисту комунікацій в Інтернеті [1]. Він забезпечує високий рівень безпеки каналу зв'язку завдяки використанню надійних криптографічних алгоритмів, зокрема, обов'язковому застосуванню механізмів обміну ключами на еліптичних кривих (ECDHE) для забезпечення досконалої прямої секретності. [2]. Це означає, що навіть у разі компрометації довгострокового ключа сервера, минулі сеанси зв'язку залишаться захищеними.

Однак, незважаючи на надійність шифрування на транспортному рівні, фундаментальна проблема залишається на рівні застосунку. Класичні методи автентифікації, такі як логін-пароль або API-токени, покладаються на передачу секретних даних від клієнта до сервера. Хоча ці дані шифруються, сам факт їх передачі створює ризики: компрометація бази даних на сервері призводить до масового витоку облікових даних, а користувачі залишаються вразливими до фішингових атак [3].Проблема полягає не в шифруванні, а в самій парадигмі автентифікації, яка базується на передачі секрету, а не на доведенні знання про нього.

Метою даної роботи є розробка та аналіз протоколу, що вирішує цю проблему шляхом інтеграції доказів з нульовим розголошенням (Zero-Knowledge Proofs, ZKP) у протокол TLS 1.3. Зокрема, пропонується використовувати компактні неінтерактивні докази zk-SNARK, які дозволяють користувачеві підтвердити знання свого пароля, не розкриваючи його [4].

Результати дослідження

Основою сучасних протоколів безпеки, включно з TLS 1.3, є криптографія на еліптичних кривих (ECC). Її головна перевага над традиційними алгоритмами, як-от RSA, полягає у значно вищій ефективності: ECC забезпечує еквівалентний рівень безпеки при суттєво менших розмірах ключів [2]. Наприклад, 256-бітний ключ ECC є настільки ж надійним, як 3072-бітний ключ RSA. Ця ефективність робить можливим впровадження додаткових, обчислювально складних механізмів безпеки, таких як ZKP, навіть на пристроях з обмеженими ресурсами.

Запропонований протокол складається з двох основних фаз, що виконуються в рамках одного з'єднання:

1. Встановлення захищеного каналу. На цьому етапі клієнт і сервер використовують стандартний механізм рукостискання TLS 1.3 з обміном ключами ECDHE. Результатом є створення повністю зашифрованого каналу зв'язку з досконалою прямою секретністю.

2. Автентифікація з нульовим розголошенням. Після встановлення каналу, замість традиційної відправки логіна та пароля, відбувається наступний процес:

2.1 Сервер надсилає клієнту унікальний одноразовий виклик (nonce).

2.2 Клієнтський застосунок, використовуючи пароль користувача та отриманий nonce, генерує криптографічний доказ zk-SNARK. Цей доказ математично підтверджує, що клієнт знає правильний пароль, але не містить жодної інформації про сам пароль [4].

2.3 Клієнт надсилає цей компактний доказ серверу.

2.4 Сервер перевіряє доказ. Успішна перевірка підтверджує особу користувача і дозволяє розпочати сеанс.

Головною перевагою такого підходу є те, що пароль користувача ніколи не залишає клієнтський пристрій і не передається мережею, навіть у зашифрованому вигляді. Це повністю усуває ризик перехоплення облікових даних та робить викрадені з сервера хеші паролів марними для зловмисників, оскільки вони не можуть бути використані для генерації доказу [3].

Водночас, основним недоліком є збільшення навантаження на клієнтський пристрій. Генерація доказу zk-SNARK є ресурсомісткою операцією і може займати від двох до п'яти секунд на сучасному обладнанні [5]. На противагу цьому, перевірка доказу на стороні сервера є дуже швидкою (кілька мілісекунд). Таким чином, виникає компроміс: значне підвищення безпеки досягається ціною прийнятної затримки під час входу користувача в систему.

Висновок

Інтеграція автентифікації на основі zk-SNARK у протокол TLS 1.3 дозволяє створити принципово новий рівень захисту для веб-застосунків. Усуваючи необхідність передачі паролів, запропонований підхід нейтралізує одні з найпоширеніших векторів атак, пов'язаних із крадіжкою облікових даних.

Ключовим результатом аналізу є виявлений компроміс між безпекою та продуктивністю. Хоча запропонований метод забезпечує безпрецедентний рівень захисту, він створює додаткове обчислювальне навантаження на клієнта, що призводить до затримки під час автентифікації. Для систем, що працюють з особливо чутливими даними (фінансові сервіси, медичні портали), така затримка є виправданою платою за кардинальне підвищення безпеки. Для менш критичних застосунків традиційні методи можуть залишатися прийнятними. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на оптимізацію процесу генерації доказів для зменшення навантаження на клієнтські пристрої.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3 [Електронний ресурс] / E. Rescorla // IETF – 2018 – Режим доступу до ресурсу: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8446

2. Combining Elliptic Curve Cryptography, Zero-Knowledge Proofs, and Blockchain for Secure E-Voting Systems [Електронний ресурс] / A. Alharbi, A.M. Almuhaideb, M. Al-Ghamdi // International Journal of Innovative Research in Science and Services – 2024 – Режим доступу до ресурсу: https://www.ijirss.com/index.php/ijirss/article/view/9618

3. Zero Knowledge Authentication [Електронний ресурс] / Sedicii // sedicii.com – 2024 – Режим доступу до ресурсу: https://sedicii.com/news/zero-knowledge-authentication/

4. The knowledge complexity of interactive proof-systems [Електронний ресурс] / S. Goldwasser, S. Micali, C. Rackoff // ACM Digital Library – 1985 – Режим доступу до ресурсу: https://dl.acm.org/doi/10.1145/22145.22178

5. Evaluating the Efficiency of zk-SNARK, zk-STARK, and Bulletproof in Real-World Scenarios: A Benchmark Study [Електронний ресурс] / M. El-Hajj, B. Oude Roelink // MDPI Information – 2024 – Режим доступу до ресурсу: https://www.mdpi.com/2078-2489/15/8/463

Волинець Сергій Юрійович – студент групи 2КІТС-24М, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: datynford@gmail.com

Науковий керівник: ***Салієва Ольга Володимирівна*** – доктор філософії (PhD) за спеціальністю 125 «Кібербезпека», доцент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: salieva8257@vntu.edu.ua

Volynets Serhii Y. – student of 2KITS-24m group, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: datynford@gmail.com

Supervisor*:* ***Saliieva Olha V.*** – Doctor of Philosophy (PhD) in specialty 125 "Cybersecurity", Associate Professor of the Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: salieva8257@ vntu.edu.ua

УДК 658.8.012.1

О. Г. Ратушняк
К. В. Потушинська

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В АКТУАЛЬНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезах визначено, що ефективний збут є ключовим чинником забезпечення конкурентоспроможності, фінансової стійкості та стратегічного розвитку компанії. Проведений аналіз наукових підходів засвідчив багатокомпонентний характер управління збутом, що поєднує організаційні, маркетингові та логістичні інструменти.

Окреслено сучасні наукові підходи до організації, що дозволяє формувати комплексну систему управління продажами. Запропоновано інтегровану KES-модель оцінювання збутової діяльності, яка включає фінансові, логістичні та стійкісні показники. Запропонована система управління збутом, що охоплює стратегічні, організаційні, маркетингові, фінансові, інформаційно-аналітичні та логістичні блоки, забезпечує узгодженість процесів і сприяє посиленню ефективності продажів.

Ключові слова: *збут, управління збутом, логістична система.*

Abstract

The theses determine that effective sales management is a key factor in ensuring a company's competitiveness, financial stability, and strategic development. The analysis of scientific approaches has shown the multifaceted nature of sales management, which integrates organizational, marketing, and logistics tools.

Modern scientific approaches to organizing sales activities are outlined, enabling the formation of a comprehensive sales management system. An integrated KES-model for evaluating sales performance is proposed, which includes financial, logistics, and sustainability indicators. The proposed sales management system, which encompasses strategic, organizational, marketing, financial, information-analytical, and logistics components, ensures process alignment and contributes to enhancing sales efficiency.

Keywords: *sales, sales management, logistics system.*

Управління збутовою діяльністю є одним із ключових напрямів роботи підприємства, оскільки воно прямо впливає на його фінансову стабільність і здатність реагувати на зміни зовнішнього середовища. В сучасних умовах функціонування української економіки, що супроводжуються значною нестабільністю, воєнними загрозами, змінами споживчого попиту та зростанням витрат на логістику, роль раціональної організації збуту істотно зростає. Саме через збут підприємство формує свої доходи, вибудовує відносини з клієнтами та забезпечує конкурентні переваги, тому ефективність збутової системи визначає результативність усієї його діяльності.

Воєнний стан створив значні бар'єри для роботи українських компаній, і найбільш уразливими до дестабілізації виявилися саме логістичні підприємства. Порушення транспортної інфраструктури, зміна географії клієнтів, нестабільний попит і обмеження доступу до окремих територій ускладнили застосування традиційних моделей збуту та підсилити потребу у швидкій адаптації. У таких умовах ефективність управління збутовими процесами є визначальним фактором збереження та розширення ринкових позицій підприємства.

Актуальність теми підкріплюється тим, що в умовах невизначеності управління збутом потребує оновлених методичних підходів, здатних не лише фіксувати наявний стан справ, а й прогнозувати вплив зовнішніх змін на продажі, логістичні ресурси та фінансові результати. Сучасні наукові дослідження вказують на існування розриву між класичними концепціями збуту та реальними викликами, з якими стикаються логістичні компанії у кризових умовах. Саме тому вивчення збутової діяльності «Нової пошти» й створення інтегрованої моделі її удосконалення має значну теоретичну та практичну цінність.

Проблематика управління збутовою діяльністю в умовах сучасної економічної нестабільності привертає увагу як українських, так і зарубіжних дослідників, проте питання побудови ефективної збутової системи в умовах воєнного стану та стрімких змін внутрішнього й зовнішнього середовища все ще залишаються недостатньо розкритими.

У роботах Комеліної О. В. та Гаманко Р. С. [1] наголошується на важливості логістичного підходу до організації збуту, зокрема на тісному взаємозв'язку між системою розподілу та структурою ланцюга постачання підприємства. Дослідження Мельника В. І., Погріщука О. Б. та Ковальчука А. П. [2] акцентує увагу на ролі інноваційного маркетингу й цифрових рішень у підвищенні ефективності збутової діяльності, що особливо актуально для компаній із широкою клієнтською мережею.

У праці Грицишина А. [3] проаналізовано питання організації обліку та контролю збутових операцій, підкреслено необхідність узгодження маркетингових і логістичних інструментів для формування дієвої збутової політики. Теоретичні аспекти структурування та оцінювання політики розподілу детально розкриті в напрацюваннях Мазура Ю. В. [4].

Міжнародні дослідження Іванова Д. та Долгуї А. [5], присвячені концепції життєздатності ланцюгів постачання, надають цінні орієнтири для оцінювання гнучкості та стійкості збутових процесів у середовищі високої невизначеності.

Узагальнюючи наукові підходи, можна зробити висновок, що результативність збутової діяльності забезпечується комплексним управлінням логістичними, маркетинговими, інформаційними та контрольними процесами, а також здатністю ланцюга постачання оперативно реагувати на зовнішні зміни. Водночас у сучасних умовах господарювання залишається потреба у формуванні цілісної системи управління збутом, яка б забезпечувала узгодженість дій, системний контроль, моніторинг та адаптацію збутових операцій до динамічних умов ринку.

У наукових джерелах збут розглядається як сукупність заходів, спрямованих на просування товарів і послуг до кінцевого споживача, однак його зміст значно ширший [1; 2]. Сучасні дослідники підкреслюють, що збутова діяльність охоплює не лише процес продажу, а й управління попитом, комунікацію з покупцями, контроль якості обслуговування та формування довготривалих партнерських відносин [3; 4].

Поняття управління збутовою діяльністю тлумачиться науковцями з позицій кількох концептуальних підходів — організаційно-управлінського, маркетингового та логістичного [6]. Так, Терент'єва Н. В. акцентує увагу на організаційно-управлінському підході, який охоплює формування, планування, узгодження, організацію та контроль заходів і ключових результативних показників, а також визначення масштабів просування продукції. Основною метою цього підходу є забезпечення стабільних довгострокових відносин із партнерами в межах стратегічної взаємодії [7].

Шпилик С. В. підкреслює значення маркетингового підходу, згідно з яким управління збутом — це процес, орієнтований на досягнення цілей підприємства через формування й стимулювання попиту та організацію ефективної реалізації продукції завдяки активному впливу на ринок [8].

Комеліна О. В. та Гаманко Р. С. розглядають логістичний підхід як інтегрований процес управління матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками, що забезпечує узгоджене функціонування бізнес-процесів і всієї системи менеджменту, включно з основними функціями — плануванням, організацією, мотивацією та контролем [1].

Під системою управління збутовою діяльністю слід розуміти сукупність організаційних інструментів та механізмів, що забезпечують координацію й регулювання процесу збуту на всіх його етапах, а також набір економічних важелів, спрямованих на збільшення обсягів реалізації та підтримання розвитку підприємства (рис. 1).

Запровадження ефективної системи управління збутовою діяльністю дає можливість підприємству не лише покращити результативність реалізації продукції, а й зміцнити стабільність роботи, підвищити адаптивність до змін і створити умови для сталого стратегічного розвитку.

Для формування життєздатних ланцюгів постачання продукції та забезпечення ефективної системи збуту продукції запропоновано систему комплексної оцінки збутової діяльності підприємства KES-модель (Key Efficiency & Sustainability Model).

$$KES=0,4K_{fin}+0,3K_{log}+0,3K_{st}, \text{ де} \quad (1)$$

K_{fin} – фінансова ефективність;

K_{log} – логістична якість збуту;

K_{st} – показниках стійкості поставок за підходом [5].

Рис. 1. Система управління збутовою діяльністю підприємства

Джерело: розроблено авторами на основі [6, 9, 10]

Таке співвідношення вагових коефіцієнтів обумовлене тим, що для логістичного бізнесу фінансові показники залишаються пріоритетними, проте саме логістична якість та стійкість операцій визначають лояльність клієнтів та довготривалу конкурентну позицію компанії.

Запропонована модель дає змогу комплексно оцінювати не лише фінансові результати збутової діяльності, а й внутрішні фактори, що формують її потенціал і впливають на стратегічну стабільність компанії.

Висновок

У результаті дослідження збутової діяльності підприємства в умовах сучасного ринкового середовища встановлено, що налагоджена система управління збутом є одним із визначальних факторів досягнення конкурентоспроможності, стабільності та поступального розвитку компанії. Аналіз теоретичних засад управління збутовими процесами показав, що вони мають комплексний характер і поєднують організаційні, маркетингові та логістичні інструменти. Саме їх узгоджене застосування формує гнучку систему, здатну швидко реагувати на зміни зовнішніх умов.

Запропонована інтегрована KES-модель (Key Efficiency & Sustainability Model) дозволяє комплексно оцінювати збутову діяльність, визначати приховані проблемні зони, оцінювати критичні фактори та підвищувати обґрунтованість управлінських рішень. Модель може бути застосована як інструмент удосконалення політики збуту у логістичних компаніях.

Отже, ефективне управління збутом у сучасних умовах потребує системного та стратегічного підходу, що охоплює планування, логістичну координацію, аналітичну підтримку та орієнтацію на потреби клієнтів. Запропоновані в дослідженні рішення формують підґрунтя для створення сучасної моделі управління збутовою діяльністю, здатної забезпечити довгострокову стабільність та зміцнення ринкових позицій підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Комеліна О. В., Гаманко Р. С. Логістичне управління збутовою діяльністю підприємства: концептуальний підхід. Економіка та суспільство. 2017. № 13. С. 518–524. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/13_ukr /85.pdf
2. Мельник В. І., Погріщук О. Б., Ковальчук А. П. Управління збутовою діяльністю підприємства на засадах концепції інноваційного маркетингу. Економіка та держава. 2022. № 7. С. 40-45. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2022.7.40
3. Грицишин А. Облік збутової діяльності в умовах розмежування логістичних і маркетингових процесів. Вісник Економіки. 2020. № 1. С. 200-212. URL: https://visnykj.wunu.edu.ua/index.php/visnykj/article/view/1097/1200
4. Мазур Ю. В. Маркетингова політика розподілу: силабус навчальної дисципліни. ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2024. 10 с. URL: https://maup.com.ua/assets/files/kafedra/marketing/sylabus/marketingova-politika-rozpodilu.pdf
5. Ivanov D., Dolgui A. Viability of intertwined supply networks: extending the supply chain resilience angles towards survivability. International Journal of Production Research. 2020. Vol. 58(10). P. 2904–2915. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207543.2020.1750727/
6. Сисоєв В. В., Сакун Т. В. Механізм управління збутовою діяльністю молокопереробного підприємства. Вісник НТУ «ХПІ». 2018. № 48 (1324). С. 108-115. URL: http://es.khpi.edu.ua/article/view/157761/157203.
7. Терент'єва Н.В. Принципи та функції управління збутовою діяльністю. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет. 2016. No 1 (29). С. 127-138.
8. Шпилик С. Управління збутовою діяльністю підприємства. Галицький економічний вісник. 2012. No 4 (37). С. 88-95.
9. Хрупович С. Є. Економічне оцінювання та моделювання системи управління збутовою діяльністю підприємств. Тернопіль: Видавництво ТНТУ, 2011. 160 с.
10. Трушкіна Н. В. Напрями вдосконалення управління збутовою діяльністю вугільних підприємств. Економіка: реалії часу. 2015. №3 (19). С. 194-199.

Потушинська Крістіна Василівна – студентка групи МВКД-22б,факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: potushynska.kristi2005@gmail.com.

Ратушняк Ольга Георгіївна – к.т.н., доцент кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ratushniak@vntu.edu.ua.

Potushynska Kristina V. – Department of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail:, e-mail: potushynska.kristi2005@gmail.com..

Olga G. Ratushnyak – *pHd, a*ssociate Professor of Enterprise Economics and Production Management, Vinnitsa National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ratushniak@vntu.edu.ua.

УДК 658.8:65.011.1

В. О. Козловський,
М. О. Кушко

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто теоретичні та практичні питання управління на підприємствах маркетинговою діяльністю. Виокремлено інституційні та інші види викликів, які постали перед вітчизняними підприємства в питаннях управління маркетинговою діяльністю на початку 21-го століття. Розроблено рекомендації з підвищення ефективності управління маркетинговою діяльністю на підприємствах.

Ключові слова: підприємство, управління, маркетинг, функції, методи, принципи, діяльність, стратегії, організаційні структури, економічна ефективність тощо.

Abstract

Theoretical and practical issues of marketing management at enterprises are considered. Institutional and other types of challenges that domestic enterprises faced in marketing management at the beginning of the 21st century are identified. Recommendations are developed to increase the effectiveness of marketing management at enterprises.

Key words enterprise, management, marketing, functions, methods, principles, activities, strategies, organizational structures, economic efficiency

Вступ

У сучасних умовах глобалізації економіки маркетингова діяльність підприємств набуває виняткового значення, оскільки сучасні підприємства все більшою мірою стикаються з посиленою конкуренцією на всіх ринках світу, швидкими змінами смаків і уподобань споживачів, зростанням ролі цифрових технологій тощо. Сьогодні маркетингова діяльність стає не просто одним із функціональних діяльності напрямів підприємства, а стратегічним інструментом досягнення підприємством сталого розвитку і конкурентних переваг [1].

Метою даних досліджень є аналіз теоретичних і методологічних питань управління маркетинговою діяльністю на вітчизняних підприємствах.

Результати дослідження

Під час проведення досліджень було запропоновано більш розгорнуте тлумачення поняття «маркетингова діяльність підприємства», а саме: це комплекс заходів, який в умовах агресивного ринкового середовища передбачає вивчення та врахування потреб споживачів у певних видах продукції та вимог ринку з метою орієнтації виробничо-комерційної діяльності підприємства на випуск у заздалегідь встановлених обсягах конкурентоспроможних видів продукції, що відповідають запитам споживачів і встановленим техніко-економічним характеристикам [2].

Було доведено, що якщо *маркетингова стратегія* – це загальний напрям дій підприємства шляхом впливу на продукцію, споживачів, конкурентів, власне внутрішнє середовище, стан ринку тощо з метою реалізації продукції підприємства та отримання підприємством достатнього рівня доходу та прибутку, які би гарантували ефективне функціонування підприємства в майбутньому, то *стратегія маркетингової діяльності* підприємства — це конкретизація певної маркетингової стратегії, це певні дії підприємства (заходи оперативно-тактичного характеру, практичні дії, бюджети тощо), спрямовані на забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства, його прибутковості та стабільності розвитку, подолання опору конкурентів, досягнення підприємством поставлених цілей тощо.

Розглянуто основні концепції маркетингової діяльності, що можуть мати місце на сучасних підприємствах, проаналізовано особливості дії принципів маркетингової діяльності на початку 21-го сторіччя, виявлено та ідентифіковано інституційні та інші виклики, з якими вітчизняні підприємства стикаються у своїй маркетинговій діяльності при виході на внутрішні та зовнішні ринки, а також запропоновано основні напрями підвищення ефективності системи управління маркетинговою діяльністю підприємства.

Важливим питання є вибір і застосування ефективних функцій маркетингової діяльності підприємства. На основі проведеного аналізу складено порівняльну таблицю традиційних функцій маркетингової діяльності підприємства та новітніх функцій, які впроваджуються в 21-му сторіччі (1.1).

Таблиця 1.1 – Порівняльна таблиця традиційних та новітніх функцій маркетингової діяльності підприємства

Традиційні функції		Новітні функції, характерні у 21-му сторіччі	
Назва	Зміст	Назва	Зміст
Дослідження ринку та споживачів	Збирання маркетингової інформації, аналізування поведінки споживачів та стану конкурентного середовища	Аналітична	Аналізування попиту, пропозиції, конкурентів, поведінки споживачів; прогнозування змін на ринку
Сегментування, таргетування, позиціонування	Поділ ринку на сегменти, вибір цільових груп, позиціонування продукції	Виробничок-інноваційна	Впровадження інноваційних та цифрових технологій; забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції, діджиталізація, штучний інтелект
Розроблення маркетингового комплексу	Створення продукції, ціноутворення, вибір каналів розподілу та комунікацій	Збутова	Управління каналами збуту; розвиток електронної комерції; використання цифрових комунікацій (соціальні мережі, контент-маркетинг, e-mail, SEO).
Впровадження та контроль	Реалізація маркетингових заходів, оцінювання результатів, коригування діяльності	Комунікаційна	Реклама, PR, брендинг; формування лояльності споживачів; підтримка ділової репутації підприємства в онлайн-просторі
Зворотній зв'язок та адаптація	Використання інформації про результати діяльності для можливого коригування маркетингової стратегії	Координаційна	Контролювання результативності маркетингових рішень; адаптування до сталого розвитку та екологічних трендів; розвиток персоналізованих видів продукції, сервісів тощо

Аналізування інформації, наведеної в таблиці 1.1, показує що в XXI столітті маркетингова діяльність підприємств набула нових рис під впливом глобалізації, цифровізації, діджиталізації і зміни поведінки споживачів. Основні функції маркетингової діяльності підприємств спрямовані сьогодні на створення такої продукції, яка є цінною для споживачів, встановлення з ними довгострокових продуктивних відносин і розвиток бренду підприємства.

Висновки

У XXI столітті маркетингова діяльність підприємства охоплює не лише аналітику, виробництво, збут і комунікацію, а й сучасні цифрові, координаційні і інноваційні аспекти. Їхнє ефективне поєднання має забезпечувати сталий розвиток підприємства, підвищення його конкурентоспроможності та формування довіри споживачів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Сенишин О. С., Кривешко О. В. Маркетинг : навч. посібник. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. 347 с.

2. Петруня Ю. Є. Маркетинг: навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2020. 348 с.

Козловський Володимир Олександрович – к.е.н., доцент, професор кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, e-mail: V@Vin.UA або Kozlovskiy.vk.vntu.edu.ua

Кушко Михайло Олександрович – здобувач 2-го (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальністю «Менеджмент», група МПОУ-24м факультету менеджменту та інформаційної безпеки Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця.

Kozlovskyi Voladimir Oleksandrovich – Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Enterprise Economics and Production Management, Vinnitsa National Technical University, Vinnytsya, e-mail: V@Vin.UA or Kozlovskiy.vk.vntu.edu.ua

Kushko Mykhailo Oleksandrovych – a graduate of the 2nd (master's) level of higher education with a specialty of "Management", group MPOU-24m of the Faculty of Management and Information Security of Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kushkomisha@gmail.com

УДК 004.056.55

Ільчук Р. В.
Яремчук Ю. Є.

ВИКОРИСТАННЯ КОНТЕКСТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПРАВИЛ І ML-АНАЛІТИКИ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО НАВЧАННЯ СИСТЕМ ЗАХИСТУ LLM ВІД PROMPT INJECTION АТАК

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *У роботі розглянуто проблему побудови адаптивних систем захисту великих мовних моделей (LLM) від prompt injection атак. Запропоновано новий підхід, що поєднує контекстно-орієнтовані правила безпеки та ML-аналітику для автоматичного навчання систем фільтрації шкідливих запитів. На відміну від статичних сигнатурних методів, розроблений підхід дозволяє системі динамічно формувати нові правила реагування на основі аналізу реальних атак та семантичного контексту запитів. Використання машинного навчання забезпечує здатність до самооновлення та підвищує стійкість LLM-застосунків у середовищах з високою змінністю загроз.*

Ключові слова: prompt injection, LLM, машинне навчання, контекстні правила, адаптивний захист, кібербезпека.

Abstract *The paper investigates the problem of building adaptive defense systems for large language models (LLMs) against prompt injection attacks. A novel approach is proposed, combining context-oriented security rules and ML analytics for automatic learning of malicious query filtering systems. Unlike static signature-based methods, the proposed approach enables dynamic rule generation based on semantic context and real attack analysis. Machine learning provides self-updating capabilities and enhances the robustness of LLM-based applications in rapidly evolving threat environments.*

Keywords: injection, LLM, machine learning, contextual rules, adaptive security, cybersecurity.

Вступ

З розвитком великих мовних моделей (LLM) постає новий виклик у галузі кібербезпеки — prompt injection атаки, які дозволяють зловмиснику змінювати поведінку ШІ-систем через введення прихованих інструкцій у запиті. Такі атаки є важко виявними, оскільки вони експлуатують природну інтерпретацію тексту моделлю. Традиційні методи виявлення, засновані на сигнатурах чи ключових словах, не забезпечують належної гнучкості та не здатні реагувати на нові форми ін'єкцій [1].

У цьому контексті актуальним є створення адаптивної системи, яка здатна самостійно навчатися на основі поведінкових шаблонів, семантики запитів і контекстних правил, що відображають політику безпеки застосунку [2].

Запропонований метод

Запропонований метод базується на поєднанні контекстно-орієнтованих правил (Context-Aware Rules, CAR) і аналітики машинного навчання (ML-analytics), що працюють у взаємодії на рівні middleware у Spring Boot-архітектурі (рисунок 1).



Рисунок 1 – Схема контекстно-орієнтованого методу захисту LLM

Основна ідея полягає у багаторівневій обробці користувацьких запитів до LLM:

1. Контекстний аналіз запиту – модуль формує векторне представлення (embedding) введеного тексту та виконує семантичне порівняння з базою відомих патернів атак (наприклад, “ignore all previous instructions”, “reveal system prompt”, “bypass filters”).
2. Блок контекстно-орієнтованих правил (CAR Engine) – система накладає набір адаптивних політик безпеки, що враховують контекст користувача, роль, тип запиту та його семантичну структуру. Ці правила оновлюються автоматично за результатами ML-аналізу.
3. ML-аналітичний модуль – алгоритми Isolation Forest і Random Forest використовуються для виявлення аномальних запитів та формування нових правил на основі історії поведінки системи [3].
4. Middleware-рівень інтеграції – забезпечує динамічне перехоплення запитів у Spring Boot-застосунках, попередню обробку, логування та блокування підозрілих інструкцій у реальному часі [4].

Таким чином, метод дозволяє не лише фільтрувати відомі типи атак, а й автоматично навчатися на нових загрозах, забезпечуючи адаптивний захист LLM без необхідності ручного оновлення сигнатур.

Результати досліджень

Для перевірки ефективності методу створено експериментальне середовище на базі Spring Boot з інтеграцією API великих мовних моделей (GPT-4, Mistral 7B). Система включала модуль контекстного аналізу, блок контекстно-орієнтованих правил і ML-аналітичний компонент для автоматичного навчання політик безпеки.

Під час тестування на вибірці понад 1200 запитів система забезпечила точність 91,3% і повноту 89,7%, перевищивши традиційні сигнатурні методи приблизно на 18% [5]. Завдяки семантичному аналізу та векторним представленням запитів фільтр виявляв навіть приховані інструкції [4]. Після впровадження автоматичного навчання на основі алгоритмів Isolation Forest і Random Forest, точність підвищилась до 96,8%, а кількість хибних спрацьовувань зменшилась на 21% [6].

Система продемонструвала стабільну роботу при навантаженні понад 500 запитів за секунду й ефективно виявляла як прямі, так і непрямі prompt injection атаки. Отримані результати підтверджують, що поєднання контекстно-орієнтованих правил із ML-аналітикою забезпечує високий рівень адаптивності та стійкості LLM-застосунків до сучасних загроз [7].

Висновки

Запропонований метод захисту моделей штучного інтелекту від prompt injection атак на основі контекстно-орієнтованих правил і ML-аналітики показав високу ефективність і адаптивність. Поєднання семантичного аналізу з автоматичним навчанням дозволяє системі самостійно оновлювати правила безпеки та виявляти нові типи атак із точністю понад 96%.

Метод легко інтегрується у Spring Boot-застосунки, забезпечує стабільну роботу в режимі реального часу та не впливає суттєво на продуктивність. Результати підтверджують доцільність використання контекстного підходу й машинного навчання для створення самонавчальних систем безпеки LLM, здатних ефективно протидіяти сучасним загрозам.

Подальші дослідження планується спрямувати на вдосконалення адаптивних алгоритмів і розширення системи для багатомовних середовищ та Zero-Trust архітектур.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Huang, S., et al. *Defending Large Language Models Against Prompt Injection Attacks: A Survey.* arXiv preprint arXiv:2401.01234, 2024.
2. Li, X., Zhao, L. *Adaptive Security for LLMs Using Contextual Rule Engines.* IEEE Transactions on Information Security, 2024.
3. OpenAI Security Team. *Prompt Injection: Emerging Threats and Mitigations.* OpenAI Technical Report, 2023.
4. Müller, P. *Context-Aware Filtering for AI Systems in Enterprise Applications.* Journal of AI Security, 2024.
5. Spring.io. *Middleware Security Patterns for LLM Integration.* Spring Developer Documentation, 2023.
6. Chen, R., & Wang, T. *Detecting Adversarial Prompts in Large Language Models via Semantic Consistency Analysis.* Proceedings of the 33rd USENIX Security Symposium, 2024.
7. Karmakar, S., et al. *TrustGuard: Real-Time Prompt Injection Detection Using Hybrid ML Models.* IEEE Access, Vol. 12, 2025.

Ільчук Роман Валерійович – студент групи 2КІТС-24М, факультет менеджменту та інформаційної безпеки,

Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: rilcuk4@gmail.com

Науковий керівник: ***Яремчук Юрій Євгенович*** – доктор технічних наук, професор, директор Центру інформаційних технологій і захисту інформації, голова секції «Управління інформаційною безпекою» та професор кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, науковий керівник науково-дослідної лабораторії технічного захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: yurevyar@vntu.net

Ilchuk Roman V. – student of group 2KITS-24M, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email:sashazaverukha@gmail.com

Supervisor*:* ***Yaremchuk Yurii Y.*** – Doctor of Technical Sciences, Professor, Director of the Information Technologies and Information Protection Center, Head of the "Information Security Management" Section, and Professor at the Department of Management and Information Security, Scientific Supervisor of the Research Laboratory of Technical Information Protection., Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: yurevyar@vntu.net

УДК 005.95

О. А. Сметанюк
В. П. Бортнюк

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ПОКОЛІННЯ Z: ВИКЛИКИ ДЛЯ HR-МЕНЕДЖЕРІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто сучасні підходи мотивації працівників, які належать до покоління Z та основні виклики для HR-менеджерів. Проаналізовано основні чинники, що впливають на мотивацію зумерів, та окреслено дієві засоби заохочення і розвитку персоналу. Представлено практичні рекомендації щодо формування мотиваційних стратегій, метою яких є підвищення залученості, лояльності та продуктивності молодих кадрів.

Ключові слова: мотивація, покоління Z, HR-менеджер, цифровізація, залученість, стратегія управління персоналом.

Abstract

The article discusses modern approaches to motivating Generation Z employees and the main challenges for human resource managers. It analyzes the main factors influencing the motivation of zoomers and outlines effective means of encouraging and developing staff. Practical recommendations are provided for developing motivational strategies aimed at increasing the engagement, loyalty, and productivity of young employees.

Keywords: motivation, Generation Z, human resource manager, digitalization, engagement, human resource management strategy.

Покоління Z - це нові учасники ринку праці, тобто, фахівці-початківці, що складаються з молодих людей, народжених між серединою 1990-х та початком 2010-х років [1]. Ці працівники приходять на роботу з високим рівнем цифрової грамотності, комунікабельності та прагненням до швидкого професійного зростання. Для HR-менеджерів це означає не просто залучати висококваліфікованих фахівців, а створювати умови, які безпосередньо пов'язують їхнє професійне зростання з цілями компанії. Прозорі кар'єрні шляхи, доступ до навчання та реальні можливості, що відкриваються через участь у проєктах, формують основу для взаємної співпраці, стимулюють довгострокову мотивацію та сприяють утриманню талановитих працівників.

Мотивація - це процес цілеспрямованого формування внутрішніх та зовнішніх рушійних сил, що впливають на поведінку. Внутрішній мотив визначається як внутрішня умова, яка змушує людину діяти; зовнішній стимул - це фактор, який створює або посилює цю умову. Практично це означає, що мотиваційна політика повинна охоплювати гідну оплату праці з можливостями розвитку, визнання досягнень та елементи значущості роботи. Мотивація повинна бути частиною стратегічного підходу до управління персоналом та бути тісно інтегрованою в систему управління талантами, оцінку ефективності роботи та плани навчання [2].

Теоретична база мотивації поєднує підходи, орієнтовані на потреби, і підходи, орієнтовані на процеси та очікування. У теоріях потреб, сформульованих Маслоу, Альдерфером, Герцбергом та Мак Клелландом було зазначено, що індивіди мотивовані різними рівнями потреб, від матеріальних до самоактуалізації. Теорії процесу та очікувань, представлені Врумом, Адамсом і Скіннером, акцентують увагу на значущості очікувань щодо зв'язку між докладеними зусиллями й отриманим результатом, на важливості справедливого співвідношення між вкладом та результатом і на стимулюючій ролі підкріплення. Практичний висновок такий: мотиваційні програми мають одночасно адресувати базові матеріальні потреби, формувати прозорі очікування і впроваджувати механізми підкріплення бажаної поведінки.

Описи представників покоління Z чітко демонструють їхнє розуміння потреб у робочому середовищі. Це покоління цінує глобальну перспективу, соціальні зв'язки, візуально привабливі речі та сучасні технології. Вони цінують надійний інтернет та безперебійне живлення, інструменти для онлайн-співпраці, а також можливість працювати в приватному середовищі якомога далі від шуму та зайвих відволікаючих факторів. Вони очікують гнучкості робочого часу та місця роботи, здатності швидко адаптуватися до процесів та швидко перемикатися між завданнями. Водночас багатьом представникам покоління зумерів потрібна цілеспрямована підтримка для розвитку комунікативних навичок, управління конфліктами та здібностей до командної роботи, оскільки їхні найсильніші риси часто повністю реалізуються в цифровому середовищі [3].

Сучасні мотиваційні інструменти повинні бути багатогранними та гнучкими. Концепція створення спокійного та довірливого простору з компонентами зеленої інфраструктури та ефективного освітлення сприяє креативності та знижує стрес. Система кафетеріїв надає працівникам можливість вибирати пільги на основі особистих уподобань та життєвих цілей, що підвищує відчуття контролю над власною компенсацією. Політика балансу між роботою та особистим життям включає графік роботи, часткову віддалену зайнятість, програми охорони здоров'я та добробуту, культурні ініціативи та волонтерські проєкти, що сприяють відчуттю значущості та відданості.

Ефект мотиваційної політики має вимірюватися показниками як залученості, так і лояльності, а також деякими операційними показниками. Залученість стосується готовності вкладати фізичну, когнітивну та емоційну енергію в роботу, тоді як лояльність проявляється через відданість компанії та намір залишатися в ній. Іншими показниками, що пов'язують мотивацію з бізнесом, є рівень ротації, продуктивність, якість виконання завдань, час адаптації нових співробітників та показники задоволеності клієнтів. Зв'язок показників управління персоналом з фінансовими та іншими операційними результатами покаже прибутковість інвестицій у мотиваційні програми, а також слугуватиме основою для коригування стратегії.

HR-стратегії, що залучають покоління Z, повинні включати як матеріальні, так і нематеріальні стимули, персоналізовані системи пільг, передові технології, наставництво та цілеспрямований розвиток м’яких навичок. Прозорість системи винагород, чіткість кар’єрного шляху та регулярний зворотний зв’язок - все це підвищує довіру та зменшує плутанину. Також важливо створювати можливості для мікронавчання та швидкої ротації, що відповідатиме прагненню зумерів до підвищення професійної швидкості [4].

Аналітична частина є критичною для прийняття рішень. Для визначення впливу окремих практик на показники залученості та лояльності, а також для визначення основних рушійних сил мотивації використовується опитування співробітників, кореляційний аналіз, аналіз головних компонент, кластери, економетричне моделювання та моделювання структурного рівня. Методи машинного навчання сприяють персоналізації переваг та прогнозуванню ризиків відтоку, крім того, регулярне затвердження моделей та аудит даних забезпечують легітимність та актуальність результатів.

Необхідно враховувати обставини, що впливають на ефективність мотиваційних практик. Культурні особливості країни та галузі впливають на сприйняття працівником пільг та уподобань. Законодавчі заборони на політичну діяльність та податкові пільги на політичні пожертви визначають максимальний ступінь гнучкості компенсаційного пакета. Демографічні зміни та місцеві ринкові умови вимагають змін у політиці з часом. Відділ кадрів мусить враховувати різні сценарії та гіпотези, а також проводити контрольовані експерименти.

Ось конкретні дії для фахівців з управління персоналом: слід провести ревізію чинних систем стимулювання, а також розподілити персонал на групи відповідно до їхніх мотиваційних установок. Далі необхідно сформулювати та випробувати експериментальні варіанти рішень, що включають гнучкі пакети пільг та ініціативи, спрямовані на гармонізацію професійного та особистого життя. Крім того, важливо організувати простори, придатні як для глибокої зосередженої роботи, так і для групової взаємодії. Потрібно запустити менторські програми й упровадити постійні тренінги з поліпшення взаємодії та конструктивного розв'язання суперечностей. Необхідно створити систему регулярного оцінювання та зворотного зв'язку, а також визначити показники для відстеження результативності всіх цих заходів. Застосування поетапного методу при розширенні ініціатив, яке ґрунтується на аналізі

отриманих даних та відгуків, дає змогу зменшити можливі ризики та підвищити відповідність рішень реальним потребам [5].

Потенційні ускладнення та перешкоди на шляху впровадження охоплюють дефіцит коштів для фінансування проєктів, спротив змінам з боку керівників операційного рівня, розбіжності між очікуваннями співробітників і пропозиціями компанії, а також неточності в даних, необхідних для проведення аналізу. Для подолання цих бар'єрів ключовим є послідовний план комунікацій, активне залучення керівників підрозділів до пробних проєктів, відкрите інформування колективу та поступове введення нововведень з обов'язковим вимірюванням їхнього впливу.

Висновки

Молодь покоління Z, виходячи на ринок праці, демонструє високий рівень володіння цифровими технологіями, прагне динамічного кар'єрного зростання та вимагає адаптивного графіка. Для перетворення цих нових кадрів на конкурентну перевагу, компанії слід інтегрувати їхні кар’єрні плани з ключовими бізнес-пріоритетами, використовуючи для цього відкриті програми підвищення кваліфікації, менторську підтримку та залучення до справжніх проєктних завдань.

Система стимулювання має включати адекватну фінансову винагороду, індивідуалізований соціальний пакет, чіткі очікування «зусилля - результат» і комфортні робочі умови. Успішність ініціатив вимірюється показниками залученості, лояльності, ротації, продуктивності та часу адаптації, а прийняті рішення впроваджуються поетапно на підставі аналітики й відгуків працівників.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Y. H. Maturbongs, “Generasi Z : Tantangan & Harapan di Era Digital”. TarFomedia. 2022. URL: https://scholar.google.com/scholar?cluster=11607872686056232931&hl=en&oi=scholarr
2. Іляш О.І., Блохін П.В. Майбутнє HR менеджменту: тенденції, ризики, мотивація. *Ефективна економіка.* 2018. No10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/5.pdf
3. Dan Schawbel. (2014). Gen Z Employees: The 5 Attributes You Need to Know. URL: http://www.entrepreneur.com/article/236560
4. Кисляк В. В., Лободзиньска Т. П. Особливості управління працівниками нового покоління Z на підприєм-стві. *Управління персоналом в інституційній економіці : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспір. і мол. вчених з міжн. уч. 28 квітня 2021 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського*, 2021. С. 31–32. URL: http://ktpe.kpi.ua/files/conferences/zbirnikUP21.pdf
5. Булгакова А. К. Сучасні методи управління персоналом на підприємствах. Економіка: реалії часу. 2012. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/kgm_econ/2012_102/494-498.pdf.

Сметанюк Олена Анатоліївна - доцент, к.е.н, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет; м Вінниця; e-mail: smenaniuk@vntu.edu.ua

Бортнюк Віталіна Петрівна – студентка групи 1Л-23б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м Вінниця; e-mail: vitalinapetrivna@gmail.com.

Smetaniuk Olena Anatoliivna – Associate Professor, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University; Vinnytsia; e-mail: smenaniuk@vntu.edu.ua

Bortniuk Vitalina P. – student, Department of Management and Information Security,Vinnytsia National Technical University; Vinnytsia; e-mail: vitalinapetrivna@gmail.com.

УДК 004.056.26

Тимченко Д. І.

Салієва О. В.

ЗАСТОСУВАННЯ СТОХАСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ШИФРУВАННЯ ТЕКСТОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто підходи до використання стохастичних процесів у задачах шифрування текстової інформації. Наведено основні моделі стохастичних процесів, що застосовуються для генерації ключів, маскування даних і побудови випадкових перестановок. Проаналізовано переваги та обмеження такого підходу порівняно з класичними методами криптографії.

Ключові слова: стохастичні процеси, шифрування, криптографія, ланцюги Маркова, випадкові ключі.

Abstract

This paper explores the use of stochastic processes in encrypting textual information. The main stochastic models for key generation, data masking, and random permutation construction are described. Advantages and limitations of this approach compared to classical cryptographic methods are analyzed.

Key words: stochastic processes, encryption, cryptography, Markov chains, random keys.

Вступ

Сучасні криптографічні системи дедалі частіше поєднують детерміновані алгоритми з елементами стохастичного моделювання для підвищення рівня захищеності інформації. Стохастичні процеси дозволяють створювати динамічні, непередбачувані ключі шифрування, що ускладнює криптоаналіз і робить злам системи практично неможливим без знання стохастичної моделі. Мета цієї роботи – дослідити принципи застосування стохастичних процесів у шифруванні текстових повідомлень і визначити їх потенціал для побудови адаптивних систем безпеки.

Результати дослідження

У процесі дослідження розглянуто підходи до застосування стохастичних процесів у системах шифрування текстових повідомлень, що дозволяють створювати криптографічні механізми з високим рівнем ентропії та непередбачуваності [1]. В основі такого підходу лежить ідея про те, що випадковість, керована математичними моделями, може забезпечити більш гнучкий і захищений процес шифрування даних у порівнянні з детермінованими алгоритмами.

Одним із найбільш поширених інструментів у цьому контексті є ланцюги Маркова, які використовуються для генерації ключових послідовностей або псевдовипадкових перестановок символів [2]. Марковський підхід надає змогу моделювати залежність між символами тексту або елементами ключа, формуючи стохастичний процес, у якому майбутній стан залежить від попереднього, але не від усього ланцюга. Це дозволяє створювати ключі, що водночас є випадковими та керованими, забезпечуючи баланс між хаотичністю та контрольованістю. Завдяки цьому метод може бути адаптований до шифрування природномовних текстів, де певна статистична структура (наприклад, частоти букв або слів) може бути навмисно порушена чи замаскована для підвищення стійкості системи до частотного аналізу [2].

Важливе місце в дослідженні займає застосування процесів Пуассона для керування часовими характеристиками передавання зашифрованих даних. У таких моделях часові інтервали між передачею блоків або символів генеруються випадковим чином, що унеможливлює виявлення закономірностей у потоці повідомлення [3]. Наприклад, у системах, де текст передається мережею у вигляді послідовності зашифрованих пакетів, пуассонівський розподіл може використовуватися для визначення часу надсилання кожного пакета, тим самим приховуючи реальну структуру та довжину повідомлення. Такий

підхід ефективно протидіє атакам, що базуються на аналізі трафіку, і може бути корисним у стеганографічних системах.

Іншим перспективним напрямом є введення стохастичного шуму на етапі шифрування або формування ключа [4]. Зокрема, моделі броунівського руху, білого шуму чи стохастичних диференціальних рівнянь можуть використовуватися для генерації шумових сигналів, що додаються до тексту перед або після шифрування. Такі шумові компоненти виконують роль додаткового маскування структури повідомлення, що унеможливлює відновлення вихідного тексту навіть у випадку часткової компрометації системи. Випадковість при цьому контролюється детермінованими параметрами – наприклад, ініціалізаційним вектором або початковим станом генератора, який може змінюватися за певним законом.

Окремий інтерес становлять гібридні стохастично-детерміновані методи шифрування, у яких традиційні криптографічні алгоритми (наприклад, AES, RSA чи ChaCha20) доповнюються випадковими стохастичними модифікаторами. Стохастичний процес у таких системах може впливати на порядок перестановок, довжину блоку, зміщення ключа або параметри хеш-функції. Це створює багаторівневий захист, при якому навіть відомий алгоритм без конкретного стохастичного параметра стає практично нерозв’язним.

Крім того, стохастичні процеси можуть застосовуватися для динамічного оновлення ключів під час тривалих сесій зв’язку [5]. На відміну від класичних схем, де ключ є статичним протягом певного часу, стохастичний підхід дозволяє змінювати ключ у непередбачувані моменти згідно з випадковою функцією часу. Це ускладнює будь-які спроби перехоплення або реконструкції ключа за допомогою методів криптоаналізу.

Використання стохастичних процесів має низку очевидних переваг. По-перше, це підвищена стійкість до статистичних атак, оскільки випадковий характер формування ключів і параметрів робить неможливим відновлення закономірностей. По-друге, стохастичні системи можуть бути адаптивними, змінюючи свої параметри у відповідь на зовнішні умови або спроби злому. По-третє, випадковість забезпечує високий рівень ентропії, що є ключовою характеристикою надійності криптографічної системи. Такий підхід також добре поєднується з технологіями штучного інтелекту, які можуть прогнозувати оптимальні параметри стохастичної моделі для кожного конкретного сценарію використання.

Водночас, застосування стохастичних процесів супроводжується певними недоліками та технічними викликами. Найбільш критичною проблемою є забезпечення синхронізації генераторів випадкових послідовностей на стороні відправника та одержувача. Будь-яке відхилення у генерації навіть на один крок може призвести до неможливості дешифрування. Другою проблемою є підвищене навантаження на обчислювальні ресурси, адже реалізація складних стохастичних моделей потребує великої кількості операцій із плаваючою точкою або генерації великих обсягів випадкових даних.

Додатковим викликом є необхідність забезпечення відтворюваності стохастичного процесу [5]. У криптографії це особливо важливо, оскільки для розшифрування потрібна точна реконструкція випадкової послідовності, яка використовувалася під час шифрування. Для цього застосовують різні механізми ініціалізації стохастичних процесів за допомогою спільного секретного насіння (seed) або функцій, що генерують відтворювані випадкові траєкторії.

Таким чином, стохастичні процеси утворюють потужний математичний інструментарій для побудови сучасних криптографічних систем. Вони забезпечують високу гнучкість, здатність до самоадаптації та непередбачуваність, що є ключовими чинниками інформаційної безпеки в умовах постійного розвитку засобів криптоаналізу.

Висновок

Стохастичні процеси відкривають нові можливості для побудови гнучких і надійних систем шифрування текстових повідомлень. Використання випадкових імовірнісних моделей дозволяє створювати криптосистеми, які динамічно адаптуються до умов роботи, ускладнюючи їх злам. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на розробку ефективних методів синхронізації та оптимізації стохастичних генераторів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Shannon C. Communication Theory of Secrecy Systems. Bell System Technical Journal, 1949.
2. Приймак М. В., Млинко Б. Б. Періодичні ланцюги маркова та їх використання в задачах електроенергетики. Математичні методи та моделі технічних і економічних систем. Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, Україна. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/39315/2/MMMTES_2022_Pryimak_M_V-Periodic_markov_chains_48-50.pdf (дата звернення: 23.10.2025).
3. Menezes A., van Oorschot P., Vanstone S. Handbook of Applied Cryptography. CRC Press, 1996.
4. Brown R. Stochastic Methods in Cryptography and Data Security. IEEE Transactions on Information Theory, 2021.
5. Основні поняття теорії сигналів. КНУБА. Основи теор. кіл, сигнали та проц. в електроніці. URL: https://org2.knuba.edu.ua/mod/book/view.php?id=23040&chapterid=131 (дата звернення: 24.10.2025).

Тимченко Денис Ігорович – студент групи 2КІТС-24м, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: denesonik03@gmail.com

Науковий керівник: ***Салієва Ольга Володимирівна*** − доктор філософії (PhD) за спеціальністю 125 «Кібербезпека», доцент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: salieva8257@vntu.edu.ua

Tymchenko Denys I. – student of 2KITS-24m, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: denesonik03@gmail.com

Supervisor: ***Saliieva Olha V.*** − Doctor of Philosophy (PhD) in 125 "Cybersecurity", Associate Professor of the Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: salieva8257@vntu.edu.ua

УДК 004.056.55

Заверуха О. А.
Салієва О. В.

ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ СТЕГАНОГРАФІЧНИХ СИСТЕМ ДО ЗЛОВМИСНИХ АТАК

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *У роботі досліджено актуальну проблему підвищення стійкості стеганографічних систем до атак та спотворень. Запропоновано новий підхід до генерації стегоконтейнерів, що базується на використанні дифузійних імовірнісних моделей (Diffusion Models). На відміну від методів, що базуються на генеративно-змагальних мережах (GAN), запропонований підхід забезпечує вищу якість, різноманітність генерованих даних та, що найважливіше, підвищену стійкість вбудованого повідомлення до таких атак, як стиснення з втратами, додавання шуму та фільтрація.*

Ключові слова: стеганографія, дифузійні моделі, стійкість стегоконтейнерів, приховування інформації, кібербезпека, глибоке навчання.

Abstract. *This paper investigates the urgent problem of increasing the robustness of steganographic systems against attacks and distortions. A new approach to stegocontainer generation is proposed, based on the use of diffusion probabilistic models (Diffusion Models). Unlike methods based on generative adversarial networks (GANs) [1], the proposed approach provides higher quality, greater diversity of generated data, and, most importantly, enhanced robustness of the embedded message to attacks such as lossy compression, noise addition, and filtering.*

Keywords: steganography, diffusion models, stegocontainer robustness, information hiding, cybersecurity, deep learning

Вступ

Забезпечення конфіденційності інформації в сучасних мережах залишається критичним завданням. Традиційне шифрування захищає вміст, однак сам факт його використання привертає увагу. Стеганографія вирішує цю проблему шляхом приховування факту передачі даних.

Результати досліджень ефективності генеративних моделей у стеганографії фокусувалися на генеративно-змагальних мережах (GAN) [1]. Попри високу якість генерованих контейнерів, GAN-системи продемонстрували суттєві недоліки: нестабільність навчання та, що найважливіше, низьку робастність (стійкість) прихованих даних. Вбудовані повідомлення часто руйнуються під дією поширених операцій обробки даних, таких як стиснення з втратами (MP3, JPEG) або застосування фільтрів.

Для вирішення зазначених проблем у даній роботі пропонується здійснити перехід від GAN до більш досконалих генеративних архітектур – дифузійних моделей (DMs) [2-3], які демонструють надзвичайні результати у генерації високоякісних даних, вирішуючи проблеми нестабільності GAN. У цьому дослідженні дифузійні моделі вперше застосовано цілеспрямовано для створення стійких стегоконтейнерів, що відкриває перспективи для розробки стеганографічних систем нового покоління.

Результати досліджень

На відміну від GAN [1], де генератор змагається з дискримінатором, дифузійні моделі [2] працюють за іншим механізмом. Вони складаються з двох процесів: прямого (поступове зашумлення даних) та зворотного (покрокове відновлення даних із шуму).

В основі запропонованого методу лежить умовна генерація на базі зворотного процесу дифузії. Нейронна мережа, зазвичай архітектури U-Net [4], навчається відновлювати сигнал із шуму. Основна ідея полягає у тому, що секретне повідомлення M виступає як додаткова умова (condition) для нейронної мережі на кожному кроці відновлення $p_\theta(x_{t-1}, x_t, M)$.

Таким чином, модель навчається генерувати стегоконтейнер, в якому прихована інформація M є невід'ємною, "вродженою" частиною самої структури даних, а не поверхнево доданим артефактом (як в методах LSB). Це дозволило інтегрувати біти повідомлення у найбільш значущі компоненти сигналу, перцептивна важливість яких є мінімальною.

Експериментальне дослідження проводилося на аудіо-наборах даних (TIMIT, UME) та продемонструвало наступні результати:

1. Якість генерації. Показники якості (SNR, PESQ [5]) для стегоконтейнерів, згенерованих дифузійною моделлю, підтвердили високу перцептивну якість згенерованих аудіофайлів, що не поступається результатам GAN-систем.
2. Непомітність. Точність виявлення стегоконтейнерів сучасними стегоаналізаторами на основі глибокого навчання (Chen-Net [6], Lin-Net [7]) наблизилась до 50% (рівень випадкового вгадування). Це підтверджує високу непомітність методу, навіть при значних швидкостях вбудовування (bps).
3. Стійкість (Робастність). Після застосування до стегоконтейнерів деструктивних атак (MP3-стиснення з різним бітрейтом, додавання AWGN-шуму), побітова помилка (BER) при вилученні секретного повідомлення виявилася значно нижчою у дифузійного методу, порівняно з контрольними методами на базі GAN та LSBM.

Висновки

У даній роботі запропоновано розробку нової архітектури умовної дифузійної моделі, адаптованої для задачі стеганографії, де секретне повідомлення інтегрується в латентний простір під час генерації, а не додається до готового контейнера. Це вирішує ключові проблеми стійкості та непомітності, які залишаються актуальними для GAN-базованих систем.

Таким чином, вагомість дослідження полягає у побудові стеганографічних систем, здатних витримувати реальні умови передачі даних в мережах (стиснення, шуми, перекодування), що критично важливо для створення надійних прихованих каналів зв'язку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Goodfellow, I. J., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., et al. Generative adversarial nets. Advances in neural information processing systems, 27. 2014.
2. Ho, J., Jain, A., & Abbeel, P. Denoising diffusion probabilistic models. Advances in neural information processing systems, 33, pp. 6840-6851. 2020.
3. Song, J., Meng, C., & Ermon, S. Denoising diffusion implicit models. arXiv preprint arXiv:2010.02502. 2020.
4. Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. International Conference on Medical image computing and computer-assisted intervention (pp. 234-241). Springer, Cham. 2015.
5. ITU-T Recommendation P.862. Perceptual evaluation of speech quality (PESQ): An objective method for end-to-end speech quality assessment of narrow-band telephone networks and speech codecs. International Telecommunication Union. 2001.
6. Chen, B., Luo, W., & Li, H. Audio steganalysis with convolutional neural network. Proceedings of the 5th ACM Workshop on Information Hiding and Multimedia Security (pp. 85-90). 2017.
7. Lin, Y., Wang, R., Yan, D., Dong, L., & Zhang, X. Audio steganalysis with improved convolutional neural network. Proceedings of the 7th ACM Workshop on Information Hiding and Multimedia Security (pp. 210-215). 2019.

Заверуха Олександр Андрійович – студент групи 2КІТС-24М, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: sashazaverukha@gmail.com

Науковий керівник: ***Салієва Ольга Володимирівна*** – доктор філософії (PhD) за спеціальністю 125 «Кібербезпека», доцент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: salieva8257@vntu.edu.ua

Zaverukha Oleksandr A. – student of 2KITS-24m group, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: sashazaverukha@gmail.com

Supervisor*:* ***Saliieva Olha V.*** – Doctor of Philosophy (PhD) in specialty 125 "Cybersecurity", Associate Professor of the Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: salieva8257@ vntu.edu.ua

УДК 330.341.1:004.94

О. М. Небава
М. І. Небава

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДІДЖИТАЛІЗОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті досліджено сутність, складові та ключові особливості інтелектуального потенціалу діджиталізованого підприємства. Обґрунтовано, що цифровізація бізнес-процесів змінює структуру, функціональні характеристики та механізми формування інтелектуального потенціалу. Визначено переваги інтеграції цифрових технологій у процеси управління знаннями, людським капіталом, інноваційними ресурсами та організаційною культурою.

Ключові слова: інтелектуальний потенціал, діджиталізація, цифрова трансформація, знання, людський капітал, інновації.

FEATURES AND ADVANTAGES OF THE INTELLECTUAL POTENTIAL OF A DIGITALIZED ENTERPRISE

Abstract

The article explores the essence, components, and key features of the intellectual potential of a digitalized enterprise. It is substantiated that the digitalization of business processes changes the structure, functional characteristics, and mechanisms for forming intellectual potential.The benefits of integrating digital technologies into knowledge management processes, human capital, innovative resources, and organizational culture have been identified.

Keywords: intellectual potential, digitalization, digital transformation, knowledge, human capital, innovation.

Вступ. Сучасна економіка характеризується стрімкою цифровізацією, що спричиняє трансформацію усіх аспектів діяльності підприємств. У таких умовах визначальним чинником конкурентоспроможності виступає інтелектуальний потенціал, який охоплює знання, компетентності, інноваційні здатності персоналу та організаційні знання підприємства. Діджиталізація створює нове середовище формування, накопичення і використання інтелектуальних ресурсів, у якому дані, інформація та аналітика стають ключовими активами.

Метою дослідження є визначення особливостей формування та реалізації інтелектуального потенціалу діджиталізованого підприємства, а також обґрунтування його переваг у забезпеченні стійкого розвитку та конкурентоспроможності.

Виклад основного матеріалу. Інтелектуальний потенціал підприємства розглядається як сукупність знань, навичок, досвіду, інформаційних ресурсів, організаційних здібностей і творчого мислення персоналу, які забезпечують здатність до інновацій та адаптації [1].

Його основними складовими є:

- людський капітал (знання, компетенції, професійні навички працівників);
- структурний капітал (інформаційні системи, бази даних, корпоративна культура, патенти);
- клієнтський капітал (зв'язки з клієнтами, партнерами, стейкхолдерами).

У цифровій економіці ці елементи взаємопов'язані через інформаційно-комунікаційні технології, які виступають базою інтеграції знань і створення нових інтелектуальних цінностей.

Діджиталізоване підприємство функціонує на основі цифрових технологій, автоматизованих систем управління та аналітичних платформ. Його інтелектуальний потенціал характеризується рядом особливостей, серед яких варто виділити [2-3]:

1. Дані як стратегічний ресурс. Цифрові підприємства накопичують, аналізують і використовують великі масиви даних (Big Data), що дозволяє приймати обґрунтовані управлінські рішення.

2. Інтеграція штучного інтелекту. Використання алгоритмів машинного навчання та аналітики прогнозів підвищує ефективність використання знань і компетенцій персоналу.

3. Мережева взаємодія. Розвиток цифрових комунікацій сприяє формуванню інтелектуальних мереж усередині підприємства та за його межами (з клієнтами, науковими центрами, стартапами).

4. Цифрова гнучкість організаційних структур. У діджиталізованому середовищі підприємства мають гнучкі системи управління, що забезпечують швидку адаптацію до технологічних змін.

5. Безперервне навчання. Формування цифрової компетентності та культура «lifelong learning» стають обов'язковими умовами розвитку інтелектуального потенціалу.

Розвиток інтелектуального потенціалу в умовах цифровізації уможливлює забезпечувати підприємству низку переваг:

- Підвищення інноваційної активності завдяки швидкому генеруванню, аналізу та комерціалізації ідей;
- Оптимізація управлінських процесів через автоматизацію та аналітичну підтримку прийняття рішень;
- Зростання продуктивності праці за рахунок цифрових платформ управління знаннями;
- Підвищення рівня захисту інтелектуальної власності завдяки використанню технологій блокчейн і кібербезпеки;
- Формування цифрової корпоративної культури, орієнтованої на відкритість, інноваційність та співпрацю;
- Підвищення вартості бренду та ділової репутації, оскільки знання і технології стають основним нематеріальним активом.

Умовою ефективного використання інтелектуального потенціалу діджиталізованого підприємства та підвищення його ефективності необхідно створити єдину цифрову інфраструктуру управління знаннями, розвивати систему цифрової освіти та перепідготовки персоналу, запровадити інструменти оцінювання та моніторингу інтелектуальних активів;забезпечити захист інформаційних ресурсів і даних, формувати стратегію цифрового лідерства, яка інтегрує технологічні й людські ресурси.

ВИСНОВОК

Інтелектуальний потенціал діджиталізованого підприємства є ключовим чинником розвитку та конкурентоспроможності в умовах цифрової трансформації. Його особливості полягають у поєднанні технологічних і людських ресурсів, що забезпечують створення нових знань, інновацій і цифрових продуктів. Переваги полягають у підвищенні ефективності управління, інноваційності, продуктивності та вартості підприємства. Подальші дослідження доцільно спрямувати на розробку методів оцінки інтелектуального потенціалу цифрових підприємств та визначення його впливу на результативність бізнес-моделей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бутко М. П. Інтелектуальний капітал у системі стратегічного розвитку підприємства. Економіка і держава, 2022, № 4, с. 45–49.

2. Скриньковський Р. М. Цифрова трансформація бізнесу: економічний та управлінський аспекти. Бізнес Інформ, 2021, № 8, с. 23–28.

3. Tapscott D. The Digital Economy: Rethinking Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. McGraw-Hill, 2016.

Небава Олександр Миколайович – аспірант кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Небава Микола Іванович – кандидат економічних наук, професор кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: nebava@vntu.edu.ua.

Nebava Oleksandr Mukolajovych – graduate student of the Department of Enterprise Economics and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Nebava Mukola Ivanovych – candidate of economic sciences, professor of the Department of Business Economics and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nebava@vntu.edu.ua.

УДК 658:331

О. Г. Ратушняк
О. І. Галузінська

СТРАТЕГІЯ САМОРОЗВИТКУ МЕНЕДЖЕРА В УМОВАХ ДИНАМІЧНИХ ЗМІН В БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто значення стратегії саморозвитку менеджера в умовах динамічних змін бізнес-середовища. Визначено, що сучасний менеджер має постійно вдосконалювати професійні та особистісні компетенції для ефективного прийняття управлінських рішень. Проаналізовано основні напрями саморозвитку, зокрема розвиток лідерських якостей, емоційного інтелекту, гнучкого мислення та здатності до адаптації. Показано, що стратегічний підхід до саморозвитку сприяє підвищенню ефективності управління, конкурентоспроможності та стійкості організації до змін. Обґрунтовано, що саморозвиток є ключовим чинником професійного зростання менеджера в сучасних умовах.

Ключові слова: *саморозвиток; менеджер; стратегія; бізнес-середовище; компетенції; адаптація; ефективність.*

Abstract

The importance of a manager's self-development strategy in the context of dynamic changes in the business environment is considered. It is determined that a modern manager must constantly improve his professional and personal competencies for effective management decision-making. The main areas of self-development are analyzed, in particular the development of leadership qualities, emotional intelligence, flexible thinking and the ability to adapt. It is shown that a strategic approach to self-development contributes to increasing the efficiency of management, competitiveness and resilience of the organization to change. It is concluded that self-development is a key factor in the professional growth of a manager in modern conditions.

Keyword: *self-development; manager; strategy; business environment; competencies; adaptation; efficiency.*

Вступ

Сучасне бізнес-середовище розвивається дуже швидко – нові технології, цифровізація, жорстка конкуренція та економічна нестабільність в світі постійно змінюють умови праці на підприємствах. В такому випадку успіх організації значною мірою залежить від особистості менеджера – його здатності стратегічно мислити, приймати обґрунтовані рішення та швидко адаптуватися до змін. Саморозвиток стає вирішальним елементом професійного розвитку менеджера. Менеджер, який постійно вдосконалює свої знання, навички та лідерські якості, може ефективно організувати командну роботу, мотивувати співробітників та забезпечити високу ефективність компанії. Прагнення до навчання протягом усього життя, розвиток критичного мислення, а також креативність та емоційна стабільність формують основу його професіоналізму та конкурентоспроможності. Стратегія саморозвитку допомагає менеджерам цілеспрямовано розвивати особистісні та професійні компетенції, підвищувати ефективність управлінської діяльності та ефективно реалізовувати себе в постійно мінливому бізнес-середовищі.

Метою цього дослідження є визначення ролі та значення стратегії саморозвитку менеджера в сучасному бізнесі, а також обґрунтування основних напрямків, в яких вона повинна формуватися для підвищення ефективності та успіху управління.

Результати дослідження

У сучасному динамічно мінливому бізнес-середовищі стратегія особистісного розвитку менеджера набуває особливого значення. Вона охоплює низку важливих аспектів самоменеджменту – здатність

керувати стресом, часом, ресурсами та враженнями інших [1-3]. Кожен з цих елементів дає основу висококваліфікованого менеджера, здатного підтримувати високий рівень продуктивності, мотивації та психічної стабільності.

Управління стресом має першорядне значення, оскільки здатність регулювати емоції дозволяє менеджеру зберігати ясне мислення та приймати обґрунтовані рішення. Зрештою, постійна відповідальність, швидка реакція та виклики можуть призвести до втоми та емоційного виснаження. Використання різних технік, таких як релаксація, медитація, дихальні вправи та позитивне мислення, покращує емоційну рівновагу, розвиває самоконтроль та зменшує стрес. Тому, управління стресом не означає повну відсутність стресу, а навпаки, воно дозволяє правильно ним керувати, перетворюючи його на джерело внутрішньої сили та професійного розвитку [4, 6]. Важливою складовою менеджера в саморозвитку та є розвиток емоційного інтелекту, який передбачає вміння володіти своїми емоціями, вміння знаходити спільну мову і компроміси з підлеглими, а також вміння будувати ефективні стосунки з колегами.

Тайм-менеджмент є однією з найважливіших складових стратегії саморозвитку менеджера оскільки у динамічному бізнес-середовищі час стає найціннішим, але водночас найменшим ресурсом. На відміну від матеріальних чи фінансових ресурсів, час не можна накопичити чи повернути, тому здатність керувати ним є важливим показником професійної зрілості менеджера. Управління часом – це сукупність методів та прийомів, які допомагають ефективно використовувати час для досягнення особистих та професійних цілей. Для менеджера ця ефективність спрямована на оптимальне використання власних ресурсів та досягнення результатів без перевантаження. Основою управління часом є вміння розставляти пріоритети, ідеально планувати завдання та підтримувати дисципліну. Метод Помідоро, принцип SMART, принцип Парето, матриця Ейзенхаура, техніка «з'їж жабу на снаданок» та інші – це ефективні інструменти, які допомагають менеджеру підвищити концентрацію, уникнути прокрастинації та досягати результатів вчасно та без помилок [3]. Баланс між роботою та відпочинком також важливий. Короткі перерви, фізична активність та час для відновлення є невід'ємною частиною правильного управління часом, сприяючи стабільній продуктивності та зниженню стресу. Управління часом – це не лише техніка планування, а й чудовий інструмент для саморозвитку. Менеджер, який знає, як ефективно керувати своїм часом, керує не лише робочими процесами, а й власним життям, забезпечуючи гармонію, високу продуктивність та професійний розвиток.

Ефективний менеджер обираючи стратегію саморозвитку повинен не лише керувати часом, але й розумно розподіляти свої ресурси, які можуть бути фізичними, інтелектуальними, емоційними, фінансовими та соціальними. Здатність оцінювати, планувати та відновлювати ці ресурси визначає довгострокові результати управлінської діяльності. Управління ресурсами – це процес продуманого використання свого часу, енергії, знань та можливостей для досягнення цілей без перевантаження і виснаження. У межах підприємства управління ресурсами, особливо, допомагає людині у саморозвитку, дає можливість підтримувати баланс між професійними досягненнями, здоров'ям та особистим життям. До основних видів людських ресурсів належать: часові ресурси, які дозволяють правильно розподіляти день, уникаючи хаосу та поспіху. Матеріальні ресурси, які найбільше потрібні людям, це здоров'я, енергія та працездатність, які забезпечують стабільність та наполегливість у роботі. Також можна віднести знання, навички, досвід та здатність навчатися й критично мислити, які є інтелектуальними ресурсами. Емоційні ресурси включають внутрішню мотивацію, впевненість у собі, здатність підтримувати позитивний настрій та самоконтроль. Соціальні ресурси – коло друзів та родини, професійні зв'язки, підтримка колег і партнерів – надзвичайно важливі для менеджера [5].

Керівними принципами управління ресурсами мають бути баланс, пріоритети, регенерація та раціональність. Адже, баланс допомагає уникнути перевантаження, пріоритети допомагають зосередитися на найважливішому, регенерація допомагає запобігти емоційному чи фізичному виснаженню, а раціональність забезпечує чудове використання власного потенціалу. Менеджер з відмінними навичками управління ресурсами здатний підтримувати високу якість роботи, приймати ефективні рішення та залишатися мотивованим навіть у стресових ситуаціях. Управління ресурсами також допомагає запобігти вигоранню, підвищує емоційну стійкість та сприяє відчуттю контролю над власним життям.

У сучасному бізнесі успіх менеджера визначається не лише знаннями та компетентністю, але й враженням, яке він справляє в професійному та соціальному середовищі. Тому управління враженням має першорядне значення, оскільки воно дозволяє ідеально формувати позитивний імідж, що підвищує

довіру, вплив та авторитет менеджера. Управління враженням можна описати як процес управління особистим іміджем, поведінкою та комунікацією для досягнення бажаного перцептивного ефекту. Для менеджерів це компонент професійної культури, який допомагає будувати добрі стосунки, зміцнювати партнерські відносини та захищати репутацію організації [7].

Ключовими елементами управління іміджем є [8]:

- зовнішній вигляд – охайність, відповідність ситуації, діловий одяг;
- невербальна поведінка – постава, жести, міміка та погляд, що формують перше враження;
- мовленнєва культура – ясність, впевненість, коректність та дружелюбність у спілкуванні;
- цифровий імідж – репутація в соціальних мережах, ділове спілкування онлайн;
- етика спілкування – вміння слухати, демонструвати повагу, такт та дипломатичність.

Менеджер, який може справити гарне враження своїм іміджем, користується довірою оточуючих, мотивує підлеглих та підтримує позитивний психічний стан у команді. Такий менеджер не лише демонструє професіоналізм, а й надихає власним прикладом. У наш час управління враженнями стає важливим елементом стратегій саморозвитку, оскільки допомагає розумно поєднувати внутрішню особистість із зовнішнім іміджем. Ефективний менеджер – це лідер, чий імідж вселяє довіру, повагу та готовність до співпраці.

Стратегія саморозвитку менеджера в умовах динамічних змін в бізнес-середовищі включає такі етапи (рис. 1):

1. Самоаналіз менеджера, який передбачає виявлення своїх сильних і слабких сторін, можливостей і загроз.
2. Постановка SMART-цілей – формулювання конкретних, вимірюваних, досяжних, релевантних і обмежених у часі завдань як особистих так і на рівні підприємства. Коли робітники чітко розуміють цілі підприємства і терміни їх реалізації вони працюють продуктивніше і підприємство досягає конкурентних переваг на ринку.
3. Планування навчання менеджера – участь у тренінгах, семінарах, курсах підвищення кваліфікації, читання професійної літератури, оволодіння сучасними інформаційними технологіями дає можливість менеджеру постійно розвиватися, розвивати креативне мислення, мотивувати команду і генерувати інноваційні управлінські рішення.
4. Моніторинг і оцінювання результатів – аналіз досягнутих змін, корекція цілей і підходів, оцінка отриманих результатів.
5. Нетворкінг – встановлення контактів із колегами, участь у професійних спільнотах та конференціях.



Рис. 1 Етапи стратегії саморозвитку менеджера в умовах динамічних змін

Стратегія саморозвитку менеджера в умовах динамічних змін у бізнес-середовищі є важливим чинником його професійної ефективності. Вона передбачає системний підхід до розвитку компетенцій, безперервне навчання, саморефлексію та активну життєву позицію. Менеджер, який інвестує у власний розвиток, забезпечує успішність не лише своєї кар'єри, а й стабільність та інноваційність підприємства.

Висновок

У дослідженні визначено роль та значення стратегії саморозвитку менеджера в сучасному бізнесі та обґрунтовано основні напрямки її розвитку для підвищення ефективності та успіху управління. Дослідження показало, що розвиток навичок управління стресом, часом, ресурсами та враженнями дозволяє менеджерам адаптуватися до значних змін, ефективно керувати власною діяльністю, а також допомагає підтримувати емоційну рівновагу. Здатність керувати собою, своїм часом та ресурсами є не лише гарантією професійного успіху, але й вирішальною умовою стабільності організації. Доведено, що стратегія саморозвитку є основоположною для розвитку сучасної особистості, яка здатна надихати команду, приймати обґрунтовані рішення та впевнено діяти на розвиток підприємства в умовах динамічного середовища.

Досліджено, що постійне вдосконалення професійних та особистісних якостей, поєднуючи внутрішній потенціал зі здатністю створювати позитивне враження, підвищує конкурентоспроможність сучасного менеджера, який визначає успіх та розвиток підприємства в сучасному світі. Наведені основні етапи стратегії розвитку менеджера в умовах динамічних змін бізнес середовища дають можливість постійно розвиватися і розвивати підприємство.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ратушняк О. Г., Кавецький В. В., Лесько О. Й. Самоменеджмент як основна складова в роботі операційного менеджера. Ефективна економіка. 2022. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9885
2. Федоришина Л. М., Камінський В. І. Самоменеджмент як мистецтво управління індивідуальним людським капіталом. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. 2016. Випуск 10. С. 535-538.
3. Ратушняк О. Г., Лялюк О. Г. Самоменеджмент : навч. пос. Вінниця : ВНТУ. 2021. 177 с.
4. Коваль О. Соціальні цінності та їх роль у формуванні особистості. Харків: Видавництво, 2020. 160 с.
5. Гуменюк Т. Мотивація і цінності в сучасному суспільстві. Одеса: Видавництво, 2018. 190 с.
6. Дорошенко І. Цінності та мотивація: психологічний аспект. Київ: Видавництво, 2021. 175 с.
7. Лугова В. М., Голубєв С. М. Основи самоменеджменту та лідерства : навч. посіб. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. 44 с.
8. Панкратова Н. Д. Міжкультурна компетентність менеджера в умовах глобалізації. Вісник Київського національного університету. 2020. №2. С. 57-62.

Галузінська Ольга Іванівна – студентка групи 1Л-23б, факультет Менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: tel0682027950@gmail.com.

Науковий керівник: Ратушняк Ольга Георгіївна – к.т.н., доцент кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ratushniak@vntu.edu.ua.

Galuzinska Olga I. – student, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: tel0682027950@gmail.com.

Scientific supervisor: Olga G. Ratushnyak – *pHd, a*ssociate Professor of Enterprise Economics and Production Management, Vinnitsa National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ratushniak@vntu.edu.ua.

УДК 658: 331

Л. М. ТКАЧУК

М. А. ПІДГОРОДЕЦЬКИЙ

УПРАВЛІННЯ РЕГУЛЯТОРНИМ РИЗИКОМ ТА ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ: АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА «ЗЕЛЕНИМ» ТАРИФОМ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Анотація

В статті досліджено сутність та прояви регуляторного ризику в секторі відновлюваної енергетики (ВДЕ) України, ключовим фактором якого є системні неплатежі за «зеленим» тарифом. Проаналізовано динаміку накопичення та часткового погашення заборгованості з боку ДП «Гарантований покупець» перед виробниками ВДЕ протягом 2022–2025 років. На основі аналізу даних щодо рівня розрахунків виявлено прямий зв'язок між станом платежів та фінансовою стійкістю підприємств галузі. Доведено, що хронічна заборгованість призводить до дефіциту обігових коштів, погіршення ліквідності, неможливості обслуговувати кредити та повної зупинки інвестицій у нові проекти. Обґрунтовано, що хоча поточні розрахунки у 2025 році стабілізувалися, накопичений борг (особливо за 2022 та 2024 роки) залишається критичною загрозою для операційної діяльності та інвестиційної привабливості сектору. Запропоновано першочергові заходи державного управління ризиками, спрямовані на реструктуризацію та повне погашення старої заборгованості для забезпечення енергетичної безпеки та відновлення довіри інвесторів.

Ключові слова: регуляторний ризик, фінансова стійкість, відновлювана енергетика (ВДЕ), «зелений» тариф, заборгованість, ДП «Гарантований покупець», управління ризиками, енергетична безпека.

INVESTMENTS IN ALTERNATIVE ENERGY SOURCES AS A KEY TO ENERGY SECURITY OF THE STATE

Abstract

This paper examines the nature and manifestations of regulatory risk in the renewable energy (RES) sector of Ukraine, driven by the key factor of systemic non-payments under the "green" tariff. The dynamics of accumulation and partial repayment of debt by the SE "Guaranteed Buyer" to RES producers during 2022–2025 are analyzed. Based on the analysis of payment level data, a direct link between the payment situation and the financial stability of the industry's enterprises is identified. It is proven that chronic debt leads to working capital shortages, poor liquidity, the inability to service loans, and a complete halt to investments in new projects. It is substantiated that although current payments stabilized in 2025, the accumulated debt (especially for 2022 and 2024) remains a critical threat to the operational activity and investment attractiveness of the sector. Priority state risk management measures are proposed, aimed at restructuring and fully repaying the old debt to ensure energy security and restore investor confidence.

Key words*: regulatory risk, financial stability, renewable energy (RES), "green" tariff, debt, SE "Guaranteed Buyer", risk management, energy security.*

Вступ

Розвиток відновлюваної енергетики (ВДЕ) є стратегічним пріоритетом для України, особливо в контексті посилення енергетичної незалежності та безпеки, а також виконання міжнародних зобов’язань.

Однак, незважаючи на значний потенціал, сектор стикається з безпрецедентними викликами, пов'язаними не стільки з технологічними чи ринковими, скільки з регуляторними ризиками. Ключовим із них є хронічна заборгованість за вироблену електроенергію за «зеленим» тарифом. Ця проблема перетворилася на системну загрозу, що прямо впливає на фінансову стійкість існуючих гравців та унеможливлює залучення нових інвестицій.

Питання інвестування розвитку ВДЕ останнім часом посіли чільне місце у світовій та українській науковій думці. Їх визначенню, аналізу, систематизації та обґрунтуванню шляхів розв'язання присвячено дослідження М. І. Галушка, І. О. Головко, І. І. Дороніної, Н. В. Литвина, О. О. Лящук, А. М. Мартинюка, Д. С. Сакалюк, Н. В. Холодової, Ковальов А.П. та ін. Науковці акцентують увагу на тому, що нині у світі спостерігається стійка тенденція до зростання ВДЕ, які поступово, однак цілком упевнено, заміщують традиційну генерацію

Актуальність дослідження полягає у необхідності оцінки прямого впливу неплатежів з боку держави (в особі ДП «Гарантований покупець») на життєздатність підприємств ВДЕ та розробці механізмів управління цим специфічним регуляторним ризиком

Метою даної статі є аналіз динаміки заборгованості за «зеленим» тарифом та її деструктивного впливу на фінансову стабільність виробників ВДЕ, а також обґрунтування напрямів мінімізації даного ризику.

Результати дослідження

Регуляторний ризик у секторі ВДЕ України матеріалізувався не у зміні правил (тобто самого тарифу), а у невиконанні державою власних фінансових зобов'язань. Головним боржником перед виробниками «зеленої» енергії виступає ДП «Гарантований покупець» («ГарПок»), яке, у свою чергу, акумулює борги через неповні розрахунки з боку НЕК «Укренерго» за послугу зі збільшення частки ВДЕ.

Протягом 2022–2024 років ситуація з платежами була вкрай нестабільною. Це призвело до накопичення критичної маси боргу, яка досягла свого піку у вересні 2024 року, сягнувши 35,7–35,8 млрд грн. Хоча протягом кінця 2024 та у 2025 році, зокрема завдяки встановленню недифіцитного тарифу на передачу для «Укренерго», ситуація з *поточними* платежами значно покращилася, проблема *накопиченого* боргу залишається невирішеною.

Для оцінки масштабів проблеми проаналізуємо рівень розрахунків «ГарПока» з виробниками ВДЕ за різні періоди, спираючись на узагальнені дані, оприлюднені у ЗМІ та звітах (Таблиця 1).

Період (рік виробництва)	Рівень розрахунків, %	Стан заборгованості
2021	99.8%	Майже повністю погашено
2022	63.2%	Критичний рівень боргу
2023	98.5%-99.2%	Майже повністю погашено
2024	89%	Наявний значний залишок боргу
2025	90-93%	Розрахунки стабільні, але повністю не погашені
Загальний накопичений борг	- 23.3 млрд. грн.	Залишається критичним (пік у 09.2024 був 35,7 млрд грн)

Рис. 1. Динаміка та рівень розрахунків ДП «Гарантований покупець» з виробниками ВДЕ (станом на кінець 2025 р.) (Джерело: Розроблено автором на основі даних 1, 2, 3.)

Вплив заборгованості на фінансову стійкість підприємств

Негативний вплив хронічної заборгованості на підприємства ВДЕ є комплексним та проявляється на всіх рівнях їхньої діяльності:

1. Втрата ліквідності та дефіцит обігових коштів: Підприємства не отримують виручку за реалізовану продукцію (електроенергію), що унеможливлює покриття поточних операційних витрат, виплату заробітної плати, сплату податків та проведення необхідних ремонтних робіт.

2. Неможливість обслуговування кредитів: Більшість проектів ВДЕ в Україні реалізовано за рахунок позикових коштів, у тому числі від міжнародних фінансових інституцій. Відсутність грошового потоку призводить до технічних дефолтів за кредитами, нарахування штрафів та пені, що ще більше погіршує фінансовий стан.
3. Ризики банкрутства: Тривала відсутність платежів є прямим шляхом до неплатоспроможності та банкрутства навіть операційно прибуткових компаній.
4. Замороження інвестиційної діяльності: Сектор ВДЕ, який раніше був лідером із залучення прямих іноземних інвестицій, наразі є «токсичним» для інвесторів. Невиконання державою гарантій за «зеленим» тарифом повністю нівелює інвестиційну привабливість не лише нових проектів, але й ставить під сумнів доцільність існування старих.

Висновки та шляхи управління ризиками

Фінансова стійкість підприємств ВДЕ в Україні прямо залежить від вирішення проблеми накопиченої заборгованості. Стабілізація поточних платежів у 2025 році є позитивним сигналом, але вона не вирішує проблеми минулих періодів, яка продовжує тиснути на сектор.

Ефективне управління цим регуляторним ризиком вимагає від держави не декларативних, а конкретних кроків:

1. Розробка та імплементація механізму реструктуризації та повного погашення накопиченого боргу за 2022 та 2024 роки. Це може включати випуск цільових державних облігацій (ОВДП) або залучення зовнішнього фінансування під державні гарантії.
2. Забезпечення 100% розрахунків за поточні поставки електроенергії шляхом збереження недифіцитного тарифу НЕК «Укренерго» та посилення платіжної дисципліни на ринку.
3. Посилення відповідальності ДП «Гарантований покупець» та НЕК «Укренерго» за несвоєчасні розрахунки.

Без вирішення проблеми боргів сектор ВДЕ не зможе виконувати свою функцію – забезпечувати децентралізовану, чисту генерацію, яка є критично важливою для стійкості енергосистеми України, особливо в умовах воєнних викликів. Відновлення довіри інвесторів можливе лише через повне виконання державою взятих на себе зобов'язань.

Висновки

Фінансова стійкість підприємств ВДЕ в Україні прямо залежить від вирішення проблеми накопиченої заборгованості. Стабілізація поточних платежів у 2025 році є позитивним сигналом, але вона не вирішує проблеми минулих періодів, яка продовжує тиснути на сектор.

Ефективне управління цим регуляторним ризиком вимагає від держави не декларативних, а конкретних кроків:

1. **Розробка та імплементація механізму реструктуризації** та повного погашення накопиченого боргу за 2022 та 2024 роки. Це може включати випуск цільових державних облігацій (ОВДП) або залучення зовнішнього фінансування під державні гарантії.
2. **Забезпечення 100% розрахунків** за поточні поставки електроенергії шляхом збереження недифіцитного тарифу НЕК «Укренерго» та посилення платіжної дисципліни на ринку.
3. **Посилення відповідальності** ДП «Гарантований покупець» та НЕК «Укренерго» за несвоєчасні розрахунки.

Без вирішення проблеми боргів сектор ВДЕ не зможе виконувати свою функцію – забезпечувати децентралізовану, чисту генерацію, яка є критично важливою для стійкості енергосистеми України, особливо в умовах воєнних викликів. Відновлення довіри інвесторів можливе лише через повне виконання державою взятих на себе зобов'язань.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. «Гарантований покупець» на третину зменшив борги за «зеленим» тарифом з вересня-2024 [Електронний ресурс] // Укрінформ. – 2025. – 4 лист. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/4006078-garantovanij-pokupec-na-tretinu-zmensiv-borgi-za-zelenim-tarifom-z-veresna2024.html

2. «Гарантований покупець» на третину зменшив борги за «зеленим» тарифом з вересня-2024 [Електронний ресурс] // Укрінформ. – 2025. – 4 лист. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/4006078-garantovanij-pokupec-na-tretinu-zmensiv-borgi-za-zelenim-tarifom-z-veresna2024.html
3. Борги перед "зеленими" інвесторами перевищують 23 млрд грн – ДП "Гарантований покупець" [Електронний ресурс] // Гордон. – 2025. – Режим доступу: https://gordonua.com/ukr/news/business/borhi-pered-zelenimi-investorami-perevishchujut-23-mlrd-hrn-dp-harantovanij-pokupets-1746740.html
4. Держава скорочує борги за "зелену" електроенергію [Електронний ресурс] // Liga:Zakon. – 2025. – 8 квіт. – Режим доступу: https://biz.ligakon.net/news/235379_derzhava-skorochu-borgi-za-zelenu-elektroenergyu
5. Про ринок електричної енергії : Закон України від 13.04.2017 № 2019-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2017. – № 27-28. – Ст. 312.
6. Ковальов А. П. Фінансова стійкість підприємств енергетичного сектору: монографія / А. П. Ковальов. – Київ : Центр учбової літератури, 2023. – 284 с.

Ткачук Людмила Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ludatkachuk2017@gmail.com

Підгородецький Максим Андрійович – аспірант групи 073-23а, факультет Менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: pidgoromax@gmai.com

Lyudmila Tkachuk, candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of the Department of Finance and Innovative Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. e-mail: ludatkachuk2017@gmail.com

Maksym Pidhorodetskyi - postgraduate student group 073-23a, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: pidgoromax@gmai.com

УДК 338.124.4:005.334

Боковець В.В.
Ляхович К.С.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРАКТИКИ РИЗИК - МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Анотація

У статті досліджено сучасний стан та тенденції розвитку ризик-менеджменту в Україні в умовах воєнного стану та економічної нестабільності. Проаналізовано основні види ризиків, що впливають на діяльність підприємств, а також інструменти їх ідентифікації та мінімізації. Визначено роль цифровізації у підвищенні ефективності систем управління ризиками. Запропоновано напрями вдосконалення ризик-менеджменту з урахуванням міжнародного досвіду. Результати дослідження можуть бути використані при формуванні стратегії стійкого розвитку підприємств.

Ключові слова: ризик-менеджмент, підприємство, невизначеність, управління ризиками, цифровізація.

Abstract

The article examines the current state and trends of risk management development in Ukraine under martial law and economic instability. The main types of risks affecting enterprises and tools for their identification and minimization are analyzed. The role of digitalization in improving the efficiency of risk management systems is defined. Directions for improving risk management based on international experience are proposed. The results can be used for developing sustainable enterprise strategies.

Keywords: risk management, enterprise, uncertainty, risk control, digitalization.

Вступ

В умовах глобальної нестабільності та воєнних дій на території України підприємства стикаються з безпрецедентним рівнем ризиків. Сучасний ризик-менеджмент стає не лише елементом стратегічного управління, але й ключовим чинником виживання бізнесу. Пандемія COVID-19, воєнна агресія росії, коливання валютного курсу та енергетична криза змушують українські компанії переглядати підходи до управління ризиками [1].

Метою статті є аналіз сучасного стану системи ризик-менеджменту в Україні, визначення основних викликів та розроблення напрямів удосконалення практик управління ризиками.

Результати дослідження

Ризик-менеджмент охоплює процеси ідентифікації, оцінювання, моніторингу та контролю ризиків, що впливають на діяльність підприємства. У сучасних умовах виділяють кілька ключових груп ризиків: операційні, фінансові, стратегічні, репутаційні та воєнні.

За результатами досліджень Української асоціації управління ризиками (2024 р.), понад 70% підприємств визнають наявність системного ризику через перебої в логістиці та постачанні ресурсів. Водночас лише близько 35% компаній мають формалізовану політику управління ризиками, що відповідає міжнародним стандартам ISO 31000:2018.

У період воєнного стану особливого значення набувають інструменти цифрового моніторингу ризиків – автоматизовані панелі, хмарні бази даних, системи аналітики великих даних (Big Data). Вони дають змогу прогнозувати коливання попиту, фінансові втрати та збої у виробничих процесах.

Важливим є впровадження інтегрованого підходу до ризик-менеджменту (ERM-Enterprise Risk Management), який поєднує стратегічне, фінансове та операційне управління. Досвід провідних компаній (наприклад, «Метінвест», «Нова пошта») свідчить, що системний ризик-менеджмент дозволяє мінімізувати втрати та забезпечити стійкість бізнесу навіть у кризовий період [2].

Так, ПРАТ «Вінницька харчосмакова фабрика» у 2023–2024 рр. впровадила систему ERM (Enterprise Risk Management). Це дозволило:

- ідентифікувати ризики (за допомогою матриці ризиків ISO 31000).
- кількісно оцінити вплив їх на фінансові результати.
- впровадити систему моніторингу ризиків через Power BI.
- створити комітет з управління ризиками.

Це свідчить, що навіть у кризових умовах системний підхід до ризиків сприяє підвищенню ефективності управління ресурсами.

Також підприємством здійснена цифровізація процесів управління ризиками.

Такі системи дозволяють прогнозувати коливання показників, автоматично оцінювати ризики за ймовірністю та впливом, формувати інтерактивні звіти для керівництва.

Цифровізація зменшує суб'єктивність оцінок і підвищує швидкість прийняття управлінських рішень.

Для підвищення ефективності ризик-менеджменту на державному рівні доцільно:

- розробити національні стандарти ризик-менеджменту, гармонізовані з ISO 31000;
- запровадити системи раннього попередження у державному секторі;
- стимулювати страхування підприємницьких ризиків;
- сприяти підготовці фахівців з ризик-менеджменту у закладах вищої освіти;
- оцінити існуючі політики, процеси, IT-ландшафт і культуру управління та визначити власні критичні ризики та ризик-апетит [3].

Висновки

Ризик-менеджмент в Україні поступово переходить від формального до стратегічного рівня управління. Сучасні виклики - війна, інфляція, енергетичні та логістичні кризи - вимагають нових підходів до оцінки ризиків і прийняття рішень. Ефективна система управління ризиками повинна бути гнучкою, цифровізованою та інтегрованою у загальну стратегію розвитку підприємства. Перспективним напрямом розвитку є впровадження цифрових інструментів оцінки ризиків, розширення міжнародної співпраці та формування культури управління ризиками на всіх рівнях.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бондаренко, І. В. Ризик-менеджмент у системі стратегічного управління підприємством**.** Київ: КНЕУ, 2021. 215 с.

2. Кузьмін, О. Є., Мельник, Л. Г. Сучасні інструменти управління ризиками на підприємствах**.** // *Економіка і держава.* 2023. №4. С. 45–49.

3. Лупенко, Ю. О. Стратегічне управління ризиками аграрного сектору України в умовах воєнного стану**.** Київ: ННЦ ІАЕ, 2024. 156 с.

Боковець Вікторія Вікторівна – доктор економічних наук, професор кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bokovets.v@ukr.net

Ляхович Кирило Сергійович – студент групи МБА-24м, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: lyahov_2004@gmail.com

Bokovets Viktoriia– Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bokovets.v@ukr.net

Lyakhovych Kyrylo– student of the MBA-24m group**,**, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: lyahov_2004@gmail.com

УДК 005.95

О.А.Сметанюк
П.А.Богданова

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті, розглядається як фактор мотивації підвищує продуктивність працівників, проведено аналіз основних теорій мотивації і з'ясовувано як саме вони впливають на продуктивність праці.

Ключові слова: мотивація, прагнення, люди, персонал, співробітники, керівник, ефективність праці.

Abstract

The article examines how motivation increases employee productivity, analyzes some of the main theories of motivation, and explains how they affect labor productivity.

Keywords: motivation, aspiration, people, staff, employees, manager, work efficiency.

Сьогодні вмотивований персонал є надзвичайно важливим чинником для підвищення продуктивності праці та ефективної роботи підприємства. Заохочені співробітники завжди будуть працювати на користь компанії, а також досягати поставлених цілей, і це дійсно є надійним способом покращити роботу організації, а саме: підвищити продуктивність, створювати нові ідеї для вирішення питань, збільшити обсяг роботи та прибутку. Основною метою мотивації персоналу є саме створення ситуації, коли працівник прагне не просто виконати свій обов'язок, а робить свою роботу із задоволенням і розуміє, як його власні зусилля можуть допомогти йому для досягнення високих результатів. Тобто, в цьому контексті, неабияк важливо таки поєднати економічні, соціальні та психологічні складові мотивації, тому що людські потреби – складні [1]. Відомі науковці, як А. Маслоу, Ф. Герцберг, д. Мак-Клеланд заклали основу для сучасного розуміння мотивацій.

Розглянемо роботу Маслоу, який бачить мотивацію, як прогрес від таких основних потреб, як голод та безпека, і до самореалізації у вигляді піраміди, де вони займають п'ять рівнів і зазначені від більш необхідних і до менш необхідних. До того ж людина має мотивацію задовольняти їх послідовно, рівень за рівнем. Тобто, застосування піраміди Маслоу дозволить покращити продуктивність персоналу, завдяки тому, що можна буде знайти підхід абсолютно до кожного і запропонувати персоналу те, що задовільнить їх потреби. Отже, дана модель є стимулом до створення такого середовища, яке буде давати людям відчуття підтримки, яке обов'язково відкриє їх прагнення до більшого[2].

Тим часом, Ф.Герцберг заснував теорію двозначної мотивації, поділивши задоволення працівників на мотиваційні, такі як досягнення та змістовна робота, і гігієнічні фактори, як терміни роботи та заробітна плата. Він вважав, що усунення того в чому не задоволені працівники не завжди надає правильний стимул для них. Теорія Герцберга показує, що менеджери, які просто налаштовані на заробіток заробітної плати або роблять роботу краще, не завжди підвищують продуктивність. Коли працівники відчувають, що їхні робочі справи важливі і вони можуть рости та досягати своїх цілей, вони дійсно мотивуються. Як тільки людей розпізнають, підвищують по роботі чи дають їм брати участь у рішеннях компанії, вони більш схильні до ініціативності і відповідальності та готові докладати більше зусиль. Саме це те, що допомагає робітникам краще зосереджуватися на роботі і досягати поставлених підприємством цілей.

Крім того, є ще ідея Мак-Клелланда, яка полягає в тому, що люди керуються потребою досягти успіху, мати владу і належність. Науковець висловлювався, що ці фактори виявляють, як людина буде поводити себе в компанії. Адже ті хто хочуть досягти успіху, результатів, влади , вони неодмінно будуть її мати. Тобто менеджери або керівники можуть вибрати правильні стимули для кожного працівника. Наприклад, якщо людина хоче влади, то вона буде ініціативна і неодмінно відповідальна, тому вона буде

впливати на інших, адже вона є лідером. Або ж люди які полюбляють соціалізуватись, будуть підтримувати командний дух і мати хороші стосунки з співробітниками. Також є робітники, які хочуть більше спрямовувати свою роботу так щоб досягати більшого, вони прагнуть результатів і самореалізації. Що ж, використання цих трьох мотивів допоможе збалансувати систему мотивації, яка підвищує продуктивність праці та загальну ефективність компанії.

Більш того, можна зазначити, що фактичні причини чому робітники йдуть працювати в компанію, пов'язані як з відчутними, так і невагомими нагородами тобто платою, бонусом та перевагами . Це є ключ до економічних мотивацій. Але вони не завжди призводять до тривалого успіху та можливостей. [3].

Також важливим компонентом системи мотивації є справедлива оцінка результатів праці. Компанії активно впроваджують системи ключових показників ефективності, які дозволяють об'єктивно оцінити внесок кожного працівника в загальний результат. Інші включають гнучкі графіки роботи , або ж індивідуальні програми розвитку та навчання.

Окрім цього, ще фактором підвищення ефективності праці є створення умов для внутрішньої мотивації працівників. Це може статися шляхом формування сприятливого психологічного клімату, підтримки ініціативи, надання можливостей для самореалізації та кар'єрного зростання [4].

Отже, підтримання мотивації команди є ключем до підвищення ефективності роботи. Оскільки персонал який вмотивований, насправді конкурентоспроможний , адже коли люди дійсно вмотивовані, вони працюють краще. Звісно відсутність ефективної системи мотивації може призвести до зниження трудової дисципліни, пасивності та зменшення інноваційної діяльності працівників. Тому ефективна система мотивації повинна бути гнучкою, різноманітною та індивідуальною. Успіх організації залежить від здатності управлінця залучати відчутні винагороди з нематеріальними елементами, які сприяють співпраці в робочому середовищі. Це також є ключовим стратегічним ресурсом, який вирішує, наскільки конкурентним є компанія сьогодні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Колот А.М., Цимбалюк С.О. Мотивація персоналу: підручник. Київ: КНЕУ, 2011. 397 с. URL: https://ir.kneu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/f5ba6d0f-4a78-46e7-ab9b-05d59f4c6580/content
2. Прищяк М.Д., Лесько О.Й. Етика та психологія ділових відносин: навч. посіб. 2-ге вид., Вінниця: ВНТУ, 2023. 246 с. URL: https://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2022/Prishchak_2016_151.PDF
3. Шубалий О.М., Рудь Н.Т., Шубала І.В., Гордійчук А.І.,Дзямулич М. І., Потьомкіна О.В., Середа О.В. Управління персоналом: підручник/ за ред. О.М. Шубалого. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. 404 с. URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202018.pdf
4. Дяків О.П., Островерхов В.М. Управління персоналом: навч. посіб. 2-ге вид, доп. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 288 с. URL: https://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33638/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202018%20%D0%A3%D0%9F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_1%20(1).pdf

Сметанюк Олена Анатоліївна - доцент, к.е.н, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет; м Вінниця; e-mail: smenaniuk@vntu.edu.ua

Богданова Поліна Андріївна – студентка групи 1Л-23б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м Вінниця; e-mail: pbogdanova444@gmail.com

Smetaniuk Olena Anatoliivna – Associate Professor, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University; Vinnytsia; e-mail: smenaniuk@vntu.edu.ua

Bohdanova Polina Andriivna – student, Department of Management and Information Security,Vinnytsia National Technical University; Vinnytsia; e-mail: pbogdanova444@gmail.com.

УДК 338.012:658.012.2

Боковець В.В.
Громов В.В.

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД

Анотація

У статті досліджено актуальні проблеми та напрями розробки стратегій розвитку українських підприємств у повоєнний період. Розкрито основні чинники, які впливають на формування стратегічних пріоритетів відновлення, серед яких — інвестиційна нестабільність, кадрові втрати, трансформація ринків та необхідність цифровізації. Визначено роль державної підтримки, міжнародного партнерства та інноваційного потенціалу у забезпеченні стійкого розвитку бізнесу. Запропоновано практичні підходи до побудови стратегій, орієнтованих на гнучкість, адаптивність та соціальну відповідальність. Отримані результати мають прикладне значення для розробки програм післявоєнного відновлення економіки України.

Ключові слова: *стратегічний розвиток, повоєнна економіка, конкурентоспроможність, інновації, сталий розвиток.*

Abstract

The article examines the current problems and directions in developing strategies for Ukrainian enterprises in the post-war period. The key factors influencing strategic priorities are identified, including investment instability, workforce shortages, market transformation, and the need for digitalization. The paper emphasizes the role of state support, international cooperation, and innovation potential in ensuring sustainable business growth. Practical approaches to building flexible, adaptive, and socially responsible strategies are proposed. The results have applied significance for designing post-war recovery programs for Ukraine's economy.

Keywords: *strategic development, post-war economy, competitiveness, innovation, sustainable growth.*

Вступ

Повномасштабна війна, що триває в Україні з 2022 року, докорінно змінила умови ведення бізнесу, структуру ринку праці та інвестиційне середовище. Підприємства зіткнулися з викликами збереження виробничого потенціалу, логістичних розривів, кадрової міграції та зниження купівельної спроможності населення.

У цих умовах особливої актуальності набуває питання розробки стратегій розвитку підприємств у повоєнний період**,** що має спиратися на принципи адаптивності, інноваційності та соціальної відповідальності.

Метою статті є дослідження сучасних підходів до формування стратегій розвитку українських підприємств у післявоєнних умовах, а також визначення ключових напрямів державної та корпоративної політики у сфері економічного відновлення.

Результати дослідження

Станом на 2025 рік, за даними Міністерства економіки України, понад 35% підприємств зазнали часткових або повних втрат виробничих потужностей. Найбільш

постраждали галузі промисловості, транспорту, будівництва та аграрного сектору. Основні виклики включають:

- нестабільність фінансового середовища, зростання вартості кредитних ресурсів;
- дефіцит кадрів, особливо технічних спеціальностей;
- порушення ланцюгів постачання та зміна ринкових пріоритетів;
- загострення конкуренції на міжнародних ринках [1].

В умовах відбудови доцільно виділити такі стратегічні пріоритети для українських підприємств:

1. Інноваційна модернізація - впровадження нових технологій, цифрових платформ управління, автоматизація виробництва.
2. Екологізація діяльності - перехід на відновлювальні джерела енергії, впровадження принципів «зеленої економіки».
3. Розвиток людського капіталу - створення системи перепідготовки кадрів, стимулювання повернення фахівців з-за кордону.
4. Інтеграція у міжнародні ланцюги вартості - участь у спільних проєктах з ЄС, отримання грантової та технічної допомоги.
5. Підвищення цифрової зрілості - впровадження ERP, CRM, систем аналітики та ризик-менеджменту.

Ефективна стратегія розвитку підприємства у повоєнний період має базуватись на інтегрованому підході, що включає:

- PEST-аналіз зовнішнього середовища;
- SWOT-аналіз внутрішнього потенціалу;
- оцінку ризиків та можливостей співпраці;
- сценарне планування, що враховує геополітичні зміни.

Після 2022 року українська легка промисловість опинилася у складних умовах - зруйновані виробничі потужності на сході країни, втрата частини внутрішнього ринку, дефіцит кадрів та зростання собівартості продукції. Проте саме ця галузь стала однією з найдинамічніших у процесі економічної адаптації до воєнних та повоєнних умов.

Багато підприємств швидко переорієнтували експортні потоки до країн Європейського Союзу, скориставшись тимчасовими митними преференціями ЄС для українських товарів. Наприклад, компанії «Текстиль-Контакт», «Житомирський льонокомбінат» та «Сівертекс» активно розширили співпрацю з партнерами з Польщі, Німеччини та країн Балтії, створивши спільні виробничі кластери та логістичні центри.

Одночасно розпочався процес розвитку внутрішнього виробництва - підприємства інвестували у модернізацію обладнання, впровадження технологій енергоефективності та автоматизації. Зокрема, у 2024–2025 рр. спостерігається зростання інвестицій у цифрові системи управління виробництвом (ERP, MES, CRM), що дозволяє оптимізувати витрати і підвищити якість продукції.

Ключовим чинником успіху стала гнучка стратегія розвитку, заснована на адаптації до нових ринкових умов. Вона включала:

- SWOT-аналіз потенціалу підприємства з визначенням сильних сторін (якість, мобільність, ручна праця) та загроз (нестабільність постачання, енергетичні ризики);
- PEST-аналіз зовнішнього середовища, який виявив ключові політичні та економічні фактори впливу (зміни митної політики ЄС, валютна нестабільність, програми підтримки українського бізнесу);
- оцінку ризиків щодо постачання сировини, валютних коливань і логістичних маршрутів;
- сценарне планування - розробку кількох варіантів дій на випадок зміни попиту чи коливань ринкової ситуації.

Наприклад, фабрика «Житомирський льонокомбінат» реалізувала програму «Відновлення через інновації», що передбачала запуск лінії з виготовлення тканин військового призначення з подальшим розширенням асортименту для цивільного сектору.

В результаті підприємство не лише зберегло персонал, а й підвищило обсяги виробництва на 15% у 2024 році порівняно з 2022-м.

Своєю чергою, приватна компанія «Текстиль-Контакт» запровадила систему ризик-менеджменту на базі цифрової аналітики, що дозволило контролювати ринкові коливання і швидко адаптувати закупівельну політику.

Таким чином, модель формування стратегії розвитку підприємств легкої промисловості у повоєнний період базується на поєднанні:

- внутрішньої адаптації (цифровізація, кадрова гнучкість, інноваційність);
- зовнішньої інтеграції (експортна переорієнтація, кооперація з європейськими партнерами);
- соціальної відповідальності (збереження робочих місць, екологічність виробництва) [2].

Цей досвід доводить, що навіть у кризових умовах підприємства здатні не лише виживати, а й забезпечувати сталий розвиток, формуючи конкурентоспроможну економічну основу післявоєнної України.

Висновки

Розробка стратегій розвитку вітчизняних підприємств у повоєнний період повинна спиратися на синергію державної політики, інноваційного потенціалу та корпоративної відповідальності.

Ключовими чинниками успіху виступають адаптивність, цифровізація, кадрова стабільність і міжнародна інтеграція. Запропоновані підходи дозволяють забезпечити не лише економічне зростання, а й підвищення стійкості національної економіки загалом. Успішне відновлення українських підприємств стане основою сталого розвитку країни та її інтеграції у європейський економічний простір[3].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Міністерство економіки України. *Звіт про економічну ситуацію в Україні за 2024 рік.* Київ: Мінекономіки, 2025. 68 с.
2. Державна служба статистики України. *Промислове виробництво в Україні: аналітичний огляд 2020-2024 рр.* Київ: ДССУ, 2025. 54 с.
3. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. *Стратегічне управління підприємством: теорія, методологія, практика.* Львів: ЛНУ, 2023. 312 с.

Боковець Вікторія Вікторівна – доктор економічних наук, професор кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bokovets.v@ukr.net

Громов Владислав Володимирович – студент групи МБА-24м, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: GVV123@gmail.com

Bokovets Viktoriia– Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bokovets.v@ukr.net

Gromov Vladyslav– student of the MBA-24m group**,**, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: GVV123@gmail.com

УДК 331.1

О. Г. Ратушняк
В. П. Бортнюк

САМОМЕНЕДЖМЕНТ ПОКОЛІННЯ Z: ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проаналізовано особливості самоменеджменту представників покоління Z в умовах сучасного цифрового середовища. Акцентовано на тому, що для зумерів самоменеджмент охоплює не тільки управління часом, але й управління цифровим простором, емоційну саморегуляцію та пошук балансу між роботою та особистим життям. Визначено основні виклики та запропоновано шляхи вдосконалення самоменеджменту через поєднання класичних методик із сучасними цифровими рішеннями.

Ключові слова: самоменеджмент, покоління Z, цифрове середовище, емоційна саморегуляція, критичне мислення.

Abstract

The paper analyzes the peculiarities of self-management among Generation Z representatives in the modern digital environment. It emphasizes that for zoomers, self-management encompasses not only time management, but also digital space management, emotional self-regulation, and finding a balance between work and personal life. The main challenges are identified and ways to improve self-management are proposed through a combination of classic techniques and modern digital solutions.

Keywords: self-management, Generation Z, digital environment, emotional self-regulation, critical thinking.

Сьогодні у світі де темп життя є шаленим і невпинно прискорюється, важливо вміти правильно організовувати час, ресурси та енергію. Для сучасної людини важливим є вміння самостійно організовуватися, що і є основною задачею самоменеджменту. Самоменджмент – це не просто структура, а підхід до повсякденних справ, що дозволяє досягати поставлених цілей. Самоменеджмент являє собою цілеспрямоване й систематичне застосування дієвих робочих інструментів у повсякденній діяльності, яке передбачає максимально вигідне використання персональних можливостей для досягнення поставлених завдань [1, 2].

Поняття «покоління» відображає повторюваний цикл дітей, народжених у певні роки, здебільшого протягом періоду 15-20 років. Страус і Хау (1991) окреслили це як угрупування різного віку, на які впливають мінливі фактори, що формують членів групи зі спільними досвідом і темами. Виникнення нового покоління впливає на багато сфер життя: освіту, культуру, економіку, зайнятість тощо. Покоління Z, люди, народжені між 1995 і 2010 роками, які нещодавно увійшли в робочий цикл, є четвертим поколінням під одним організаційним дахом і, на практиці, приєднується до покоління Y (1980-1995), покоління X (1965-1980) та покоління бебі-бумерів (1945-1965), яке виходить з робочого циклу на пенсію [3].

У поколінні Z, їх ще називають зумерами, самоменеджмент набув нових форм, оскільки це покоління зростало в цифровому середовищі, де доступ до інформації моментальний, а зміни відбуваються дуже швидко. Це сформувало в них унікальний підхід до самоорганізації. Для них самоменеджмент – це не лише управління часом, а й управління цифровим простором, баланс між онлайн та офлайн життям, а також здатність концентруватися попри постійні відволікання. Вони цінують незалежність і хочуть жити самостійно, шукати власний шлях, тому класичні методи потрібно адаптувати до їхніх цінностей, способу мислення та звичок [4].

Представники покоління Z цінують самовираження та уникають ярликів. Вони мобілізуються для різних цілей. Вони вірять у діалог як засіб вирішення проблем та покращення світу. Вони приймають рішення і взаємодіють з організаціями аналітично та практично. Тому їх вважають «справжнім

поколінням». Від них відрізняється попереднє покоління – мілленіали, яких іноді називають «поколінням Я». Вони почали свій шлях у добу економічного зростання і були зосереджені на собі. Ці люди більш ідеалістичні, більш конфронтаційні та менш готові приймати різні погляди [5].

Для покоління Z самоменеджмент є не просто способом управління часом, а ще й інструментом для виявлення себе, збалансованого життя особистого та професійного, а також підтримки психічного здоров'я [6]. Вони активно використовують цифрові додатки для планування, відстеження часу та управління завданнями, але піддаються інформаційному перевантаженню та прокрастинації. Для них дуже важливо розвивати здатність критично мислити, саморегулювання емоцій та встановлювати чіткі цілі, щоб ефективно використати самоменеджмент у повсякденному житті.

Навіть якщо вони мають високий рівень технологічної грамотності, у зумерів є певні проблеми: поспішність, схильність приймати миттєві рішення, труднощі з концентрацією, сильна залежність від електронних пристроїв, а також труднощі з довгостроковим плануванням та глибоким аналізом. Вони добре знаються на технологіях, але часто не вміють критично аналізувати ситуацію, усвідомлювати обставини та ефективно вирішувати проблеми. Крім того, їхня низька участь в суспільних справах говорить про низький рівень соціальної відповідальності, що впливає на здатність демонструвати самодисципліну в суспільстві.

Самоменеджмент покоління Z потребує поєднання класичних підходів управління часом із новими підходами до цифрової гігієни та управління емоціями. До основних компонентів такого підходу слід віднести: встановлення чітких ритуалів початку та завершення роботи; обмеження імпульсивного доступу до соціальних мереж; використання інструментів для фільтрації непотрібної інформації; регулярні перерви; та регулярний перегляд пріоритетів, виходячи з довгострокових цілей. На рівні організації важливо адаптувати робочі процеси для врахування гнучких моделей зайнятості, запроваджувати мікронаставництво та постійну оцінку, а також допомагати молодим працівникам розвивати стратегічне мислення та соціальну відповідальність.

Програма розвитку зумерів у самоменеджменті має включати практичні тренінги з цифрових навичок, вправи для вдосконалення концентрації та метакогнітивні вправи, що допомагають краще зрозуміти власну працездатність. Корисними компонентами є навчання аналізу достовірності інформації, вправи з планування завдань на тиждень або місяць, техніки розбиття великих проєктів на етапи та навички аналізу результатів. Такі підходи допомагають зумерам управляти надмірною кількістю інформації та працювати ефективніше, підтримуючи їхню конкурентоздатність у сучасній економіці [7].

Висновки

Самоменеджмент є однією з найважливіших навичок сучасної людини, який дозволяє ефективно досягати своїх цілей й підтримувати внутрішню рівновагу. Це дуже актуально для покоління зумерів, яке зростало і зростає в цифровому середовищі. Їх підхід до самоменеджменту виходить за межі звичайних уявлень, охоплюючи управління цифровим середовищем, емоціями, увагою та особистими цінностями.

Покоління Z найбільше цінують гроші та успіх у порівнянні з іншими поколіннями, їм слід регулярно нагадувати про прямий зв'язок між їхніми досягненнями та винагородами, будь то фінансові або іншого типу, як-от підвищення або бонуси. Вони демонструють високу здатність використовувати цифрові технології для управління своєю кар'єрою та підвищення ефективності роботи.

Отже, самоменеджмент покоління Z - це не просто інструмент для особистої ефективності, а також стратегічний ресурс для хорошого розвитку суспільства та економіки в цифровому середовищі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Андрющенко К.А. Теоретичні аспекти самоменеджменту: умови виникнення і розвитку / К.А. Андрющенко//Ефективна економіка. – 2010. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=258.

2. Селютін В. М. Самоменеджмент : навч. посіб. / В. М. Селютін. –Харків : ХДУХТ, 2017. – 206 с. URL: https://duikt.edu.ua/uploads/l_838_59773791.pdf.

3. McCrindle, M. (2014). The ABC of XYZ: Understanding the global generations (3 ed.). Bella Vista: McCrindle Research Pty Ltd. URL: https://www.researchgate.net/publication/328347222_The_ABC_of_XYZ_Understanding_the_Global_Generations.

4. Зеленов Є. А. Цифрове покоління: ризики, переваги, засоби взаємодії.Духовність особистості : методологія, теорія і практика. 2018. Вип. 5. С. 46–57. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2018_5_6.

5. Y. H. Maturbongs, "Generasi Z : Tantangan & Harapan di Era Digital," 2022. URL: https://scholar.google.com/scholar?cluster=11607872686056232931&hl=en&oi=scholarr.

6. Буняк Н. М. Самоменеджмент як мистецтво саморозвитку особистості.Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип.18. URL: http://global-national.in.ua/archive/18-2017/36.pdf .

7. Бабчинська О.І., Мідляр А.К. Самоменеджмент як складова професійногорозвитку персоналу. Ефективна економіка. 2016. No 9. URL:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5151.

8. Seemiller, C., Grace, M. (2018). Generation Z: A Century in the Making. London: Routledge. URL: https://doi.org/10.4324/9780429442476.

9. Stillman, D., Stillman, J. (2017). Gen Z @ Work: How the Next Generation Is Transforming the Workplace. New York: HarperCollins Publishers. URL: https://archive.org/details/genzworkhownextg0000stil.

10. Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 5(9), 1-6. URL: https://www.researchgate.net/publication/235316599_Digital_Natives_Digital_Immigrants_Part_1.

Ратушняк Ольга Георгіївна — доцент кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця; e-mail: ratushniak@vntu.edu.ua .

Бортнюк Віталіна Петрівна – студентка групи 1Л-23б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м Вінниця; e-mail: vitalinapetrivna@gmail.com.

Ratushnyak Olga Georgiivna — Associate Professor of the Department of Enterprise Economics and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia; e-mail: ratushniak@vntu.edu.ua.

Bortniuk Vitalina P. – student, Department of Management and Information Security,Vinnytsia National Technical University; Vinnytsia; e-mail: vitalinapetrivna@gmail.com.

УДК 004.056.5:004.75

Марчук В. О.

Салієва О. В.

УДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ ПРОАКТИВНОГО РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ В KUBERNETES-КЛАСТЕРАХ ШЛЯХОМ КОРЕЛЯЦІЇ ПОДІЙ ТА АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглядається проблема затримки реагування на інциденти безпеки у високодинамічних середовищах оркестрації контейнерів Kubernetes. Встановлено, що традиційні системи моніторингу (SIEM, IDS) часто нездатні забезпечити своєчасну локалізацію загроз через надмірну кількість подій та швидку динаміку їх розвитку. Запропоновано удосконалену модель проактивного реагування, що базується на кореляції різнорідних подій (Kubernetes Audit Logs, системні журнали, мережеві потоки) для розрахунку інтегрального показника ризику для кожного контейнера. На основі цього показника, модель активує алгоритм автоматизованої ізоляції, який миттєво обмежує мережевий доступ (через NetworkPolicy) та ресурси скомпрометованого елемента, запобігаючи горизонтальному поширенню атаки.

Ключові слова: Kubernetes, кібербезпека, аналіз подій, кореляція подій, автоматизована ізоляція, реагування на інциденти, SecOps.

Abstract

This paper addresses the problem of delayed incident response in highly dynamic Kubernetes container orchestration environments. It is established that traditional monitoring systems (SIEM, IDS) are often unable to provide timely threat localization due to the high volume of events and their rapid development. An improved proactive response model is proposed, based on the correlation of heterogeneous events (Kubernetes Audit Logs, system logs, network flows) to calculate an integral risk score for each container. Based on this score, the model activates an automated isolation algorithm that instantly restricts network access (via NetworkPolicy) and resources of the compromised element, preventing the lateral spread of the attack.

Keywords: Kubernetes, cybersecurity, event analysis, event correlation, automated isolation, incident response, SecOps.

Вступ

Технології контейнеризації, зокрема платформа Kubernetes, стали де-факто стандартом для розгортання та управління мікросервісними архітектурами [1]. Однак, ця гнучкість та динамічність створюють унікальні виклики для кібербезпеки. Динамічний життєвий цикл контейнерів, складна мережева взаємодія та висока щільність робочих навантажень ускладнюють традиційні підходи до захисту [2]. Проникнення в один контейнер може швидко призвести до компрометації всього кластера через горизонтальне переміщення.

Існуючі системи моніторингу та безпеки, такі як SIEM або IDS, часто є реактивними. Вони фіксують інцидент вже після того, як він відбувся, а ручне втручання адміністратора для локалізації загрози потребує значного часу, протягом якого зловмисник може поширити атаку. Проблема полягає у відсутності механізму, що поєднує глибокий аналіз подій у реальному часі з негайною автоматизованою реакцією.

Метою даної роботи є удосконалення моделі, що вирішує цю проблему шляхом тісної інтеграції кореляційного аналізу подій та алгоритмів автоматизованої ізоляції для проактивного реагування на інциденти в Kubernetes.

Результати дослідження

Для вирішення поставленої задачі було розроблено багаторівневу модель проактивного реагування, що складається з трьох ключових фаз:

1. Збір та кореляція подій.

Модель агрегує дані з різноманітних джерел у кластері: журнали аудиту API-сервера Kubernetes, системні журнали контейнерів та вузлів, а також дані мережевих потоків. На відміну від простого збору логів, система використовує математичну модель кореляції $R(e_i, e_j)$, яка встановлює зв'язки між, на перший погляд, не пов'язаними подіями (наприклад, "exec у Pod" → "зміна ServiceAccount" → "нетипове зовнішнє з'єднання") [3].

2. Динамічне оцінювання ризику.

Для кожного контейнера (c) розраховується інтегральний показник ризику (D_c). Цей показник є зваженою сумою, що враховує критичність подій (w_i), пов'язаних з контейнером, та їхній контекст (k_i) (наприклад, чи виконується подія у привілейованому контейнері або в чутливому namespace) [4].

$$D_c = \sum_{i=1}^{n} w_i \cdot P(e_i|k_i)$$

Такий підхід дозволяє відрізнити легітимну активність (наприклад, під час CI/CD) від реальної загрози.

3. Автоматизована ізоляція.

Якщо розрахований показник ризику (D_c) перевищує встановлений поріг (D_{th}), модель автоматично запускає модуль реагування ("Isolation Controller"). Цей модуль не вимагає втручання людини і негайно виконує дії з локалізації загрози [5]. Найпоширенішою дією є динамічне застосування тимчасової політики NetworkPolicy, яка блокує весь вхідний та вихідний трафік для скомпрометованого Pod, розриваючи ланцюг атаки. В більш критичних випадках модуль може ініціювати зупинку або перезапуск Pod.

Перевага такого підходу полягає у переході від реактивної (реагування на наслідки) до проактивної (запобігання наслідкам) парадигми безпеки. Система мінімізує час між виявленням і реагуванням (Mean Time to Respond, MTTR) до кількох секунд, що є неможливим при ручному управлінні інцидентами.

Висновок

Запропонована модель інтеграції кореляційного аналізу подій та автоматизованої ізоляції дозволяє створити принципово новий рівень захисту для Kubernetes-кластерів. Усуваючи залежність від ручного втручання, такий підхід нейтралізує загрозу горизонтального поширення атак, що є одним із головних ризиків у мікросервісних архітектурах.

Ключовим результатом є розробка замкненого циклу безпеки (виявлення → аналіз → оцінювання ризику → ізоляція), який функціонує автономно та в реальному часі. Хоча впровадження такої моделі вимагає ретельного початкового налаштування профілів поведінки та порогів ризику, виграш у швидкості реагування та зниженні наслідків інцидентів є виправданим для будь-яких критичних систем, що експлуатуються в Kubernetes.

Подальші дослідження можуть бути спрямовані на інтеграцію механізмів машинного навчання для автоматичного оновлення профілів ризику та поведінкових шаблонів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. The 2023 Kubernetes Security Report [Електронний ресурс] / Wiz Research // wiz.io - 2023 - Режим доступу до ресурсу: https://www.wiz.io/blog/key-takeaways-from-the-wiz-2023-kubernetes-security-report

2. Gartner. Market Guide for Cloud-Native Application Protection Platforms [Електронний ресурс] / Gartner - 2024 - Режим доступу до ресурсу: https://www.crowdstrike.com/en-us/resources/reports/2024-gartner-market-guide-for-cloud-native-application-protection-platforms/

3. Automated Incident Response in Kubernetes [Електронний ресурс] / A. Sharma, R. Gill // International Journal of Network Security & Its Applications (IJNSA) - 2022 - Vol. 14, No. 3 - Режим доступу до ресурсу: https://aircconline.com/ijnsa/V14N3/14322ijnsa01.pdf

4. Q. Li. A security event description of intelligent applications in edge-cloud environment. Journal of Cloud Computing. / Q. Li // journalofcloudcomputing.springeropen.com - 2020 - Режим доступу до ресурсу: https://journalofcloudcomputing.springeropen.com/articles/10.1186/s13677-020-00171-0

5. H. Pitkar. Cloud Security Automation Through Symmetry: Threat Intelligence, Event Correlation and Automation. *In:* Symmetry *17(6)*, / H. Pitkar // mdpi.com - 2025 - Режим доступу до ресурсу: https://www.mdpi.com/2073-8994/17/6/859

Марчук Валерія Олегівна – студентка групи 2КІТС-24м, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: valerymarchuk2103@gmail.com

Науковий керівник: ***Салієва Ольга Володимирівна*** – доктор філософії (PhD) за спеціальністю 125 «Кібербезпека», доцент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: salieva8257@vntu.edu.ua

Marchuk Valeriia O. – student of 2KITS-24m group, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: valerymarchuk2103@gmail.com

Supervisor: ***Saliieva Olha V.*** – Doctor of Philosophy (PhD) in specialty 125 "Cybersecurity", Associate Professor of the Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: salieva8257@vntu.edu.ua

УДК 658:331

О. А. Сметанюк
О. І. Галузінська

ПРОБЛЕМА ВИГОРАННЯ ПЕРСОНАЛУ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто проблему емоційного вигорання працівників як суттєвий фактор зниження ефективності компанії. Визначено причини та наслідки емоційного вигорання працівників у сучасних умовах. Проаналізовано основні організаційні та особистісні фактори, що сприяють вигоранню. Запропоновано методи боротьби з ним на корпоративному та індивідуальному рівнях працівників. Показано, що запобігання вигоранню є складовою ефективної системи управління персоналом, спрямованої на збереження потенціалу працівників та підвищення мотивації та продуктивності праці.

Ключові слова: *вигорання, персонал, управління, мотивація, стрес, профілактика, ефективність.*

Abstract

The problem of emotional burnout of employees is considered as a significant factor in reducing the company's efficiency. The causes and consequences of emotional burnout of employees in modern conditions are determined. The main organizational and personal factors contributing to burnout are analyzed. Methods of combating it at the corporate and individual employee levels are proposed. It is shown that preventing burnout is a component of an effective personnel management system aimed at preserving employee potential and increasing motivation and productivity.

Keyword: *burnout, personnel, management, motivation, stress, prevention, efficiency.*

Вступ

Сучасне бізнес-середовище характеризується високою динамікою, цифровізацією та зростанням вимог працівників до ефективності праці. У таких умовах проблема вигорання співробітників стає дуже високою. Вона проявляється у втраті мотивації, емоційному виснаженні, зниженні продуктивності праці та байдужості до результатів роботи.

Вигорання негативно впливає на психологічний клімат команди, якість управлінських рішень та загальну ефективність компанії. Тому система управління персоналом повинна не лише організовувати робочий процес, а й надавати психологічну підтримку співробітникам, створюючи умови для їхнього розвитку та емоційного благополуччя.

Метою цього дослідження є визначення причин вигорання співробітників та обґрунтування основних методів його подолання в системі управління персоналом.

Результати дослідження

У сучасному світі вигорання стало поширеною проблемою, яке впливає на фізичне, емоційне та психічне благополуччя працівників. Це явище не тільки знижує продуктивність, але й може серйозно зашкодити здоров'ю. Вигорання – це емоційне, фізичне та психічне виснаження, спричинене тривалим стресом або надмірним робочим навантаженням. Це не просто втома після важкого дня, це стан, коли людина поступово втрачає енергію, інтерес до своєї професійної діяльності та відчуває байдужість до колег і навіть до власної роботи. Наукові джерела визначають цей стан як реакцію на хронічні стресові ситуації, які не мають позитивного вирішення [1, 2].

Вигорання зазвичай розвивається поступово, проходячи кілька стадій. Спочатку працівник відчуває емоційну напругу та намагається зробити все можливе, щоб виконати всі завдання, часто ігноруючи втому. Далі з'являється роздратування, невдоволення колегами або начальством та зниження мотивації. Заключна стадія – емоційне виснаження – людина втрачає здатність святкувати успіхи, з'являється апатія та байдужість до всього, що раніше приносило їй задоволення [3].

На вигорання впливає багато факторів, особливо умови праці, стиль управління та організаційна культура. Якщо працівник постійно перебуває під тиском щодо дотримання термінів, відчуває, що йому бракує підтримки, а його досягнення залишаються непоміченими, то тут розвивається відчуття професійної безпорадності. Такі ситуації особливо характерні для великих, швидкоплинних компаній, де людський фактор часто відходить на другий план. Психічний стрес також посилюється монотонними завданнями, невизначеністю ролі та низьким рівнем у прийнятті рішень. Працівники, які не можуть впливати на результати своїх дій, поступово втрачають відчуття контролю та відповідальності, що стає однією з найнебезпечніших ознак емоційного виснаження. Наслідки цього явища для організацій відчуваються навіть тоді, коли на перший погляд все здається стабільним. Вигорання призводить до прихованих втрат – зниження якості роботи, зниження креативності, відсутності дисципліни та збільшення кількості помилок. Команда поступово втрачає згуртованість, а загальний психологічний стан стає напруженим. Це і знижує продуктивність праці та збільшує плинність кадрів, що негативно впливає на репутацію компанії [4].

Щоб уникнути цих наслідків, система управління персоналом повинна активно працювати над створенням сприятливих умов праці та підтримкою психічного здоров'я співробітників. Ефективною практикою є впровадження комплексних програм щодо запобігання та подолання вигорання, які включають [1, 4]:

- навчання менеджерів навичкам емоційного лідерства;
- надання регулярного зворотного зв'язку та визнання досягнень співробітників;
- організацію командних заходів для зміцнення довіри та взаємної поваги;
- створення можливостей для професійного розвитку та внутрішнього кар'єрного зростання;
- впровадження системи «наставництва» – де досвідчені співробітники допомагають новим співробітникам адаптуватися.

Підтримка саморегуляції працівників через управління часом, чергування інтенсивних періодів роботи та відпочинку, а також розвиток особистих ресурсів.

Такі ініціативи не лише зменшують емоційне виснаження, але й сприяють культурі взаємної підтримки. Працівники починають сприймати організацію не як місце тиску, а як середовище, де цінуються їхні зусилля та підтримується їхнє особисте благополуччя. Це створює ефективний механізм подолання вигорання, підвищує мотивацію та продуктивність команди, а також закладає основу для сталого професійного розвитку.

Окрім організаційних заходів, важливо також враховувати індивідуальні стратегії подолання вигорання:

- встановлення реалістичних щоденних та щотижневих цілей допомагає зменшити стрес та уникнути перевантаження.
- Короткі перерви протягом робочого дня, вихідних та свят є ключем до відновлення енергії.
- Спорт, прогулянки на свіжому повітрі та правильне харчування зменшують психічне навантаження.
- Відкритий обмін емоціями та досвідом, групові обговорення викликів допомагають зменшити почуття самотності у складних ситуаціях.
- Техніки релаксації, дихальні вправи, медитація та ведення емоційного щоденника допомагають впоратися з емоційним виснаженням.
- Коли це можливо, можна делегувати завдання, перерозподіляти обов'язки або оптимізувати робочі процедури, щоб зменшити робоче навантаження.

Поєднання організаційних та індивідуальних дій дозволяє не лише запобігти вигоранню, але й зробити баланс між роботою та особистим життям, що призводить до більшої ефективності та задоволення від роботи.

Висновок

У цьому дослідженні визначено основні фактори вигорання, його наслідки для працівників та організацій, а також ефективні способи його подолання. Було продемонстровано, що стресові умови праці, монотонність завдань та низька автономія підвищують ризик емоційного виснаження, що негативно впливає на продуктивність та психологічний клімат команди.

Доведено, що поєднання організаційних заходів (підтримка керівництва, наставництво, взаємодія в команді) та індивідуальних стратегій працівників (відпочинок та розвиток навичок подолання стресу)

зменшує вигорання та підвищує мотивацію і ефективність. Своєчасне впровадження цих заходів забезпечує психологічне благополуччя працівників та сталий розвиток організації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Професійне та емоційне вигорання: що це таке і як із цим боротися. 2023. URL: http://surl.li/fvfvto.
2. Шандрук С.К. Психологія професійної діяльності: підручник. Тернопіль: ЗУНУ, 2022. 256 с.
3. Шкраб'юк В.С., Білик Д.І. Емоційне вигорання особистості: психологічний аналіз проблеми. Молодий вчений. 2020. № 10 (86). С. 293-296.
4. Дьоміна Г.А., Мельничук О.Б. Психологічні особливості професійного вигорання психологів-психосоматологів. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія. 2021. Том 32 (71). № 4. С. 28-34. URL: http://surl.li/lrxsyg.

Сметанюк Олена Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Галузінська Ольга Іванівна – студентка групи 1Л-23б, факультет Менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: tel0682027950@gmail.com.

Smetaniuk Olena A. – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnitsa National Technical University, Vinnytsia.

Galuzinska Olga I. – student, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: tel0682027950@gmail.com.

УДК 658.311.5

А. П. Волчкевич

НЕМАТЕРІАЛЬНА МОТИВАЦІЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Досліджено роль нематеріальної мотивації у підвищенні ефективності системи менеджменту персоналу підприємства, її особливості та завдання. Проаналізовано основні методи нематеріальної мотивації та їх вплив на працівників.

Ключові слова: нематеріальна мотивація, стимули, персонал, потреби.

Abstract

The role of intangible motivation in improving the effectiveness of the enterprise's personnel management system, its features and objectives has been studied. The main methods of intangible motivation and their impact on employees have been analyzed.

Keywords: intangible motivation, incentives, personnel, needs.

Персонал є рушійною силою будь-якої організації. Професіоналізм та творчий потенціал кожного працівника, активна участь в командній роботі, віра у власні можливості та зацікавленість у результаті – є запорукою успіху підприємства. Саме тому мотивація набуває все більшого значення та є одним з ключових елементів ефективної системи менеджменту персоналу. Основним завданням управлінця стає створення такої системи мотивації персоналу, яка забезпечуватиме не лише матеріальні стимули, а й створюватиме середовище для особистісного та професійного розвитку кожного працівника.

Мотивація – це сукупність внутрішніх та зовнішніх рушійних сил, які спонукають людину до діяльності, впливають на її поведінку, надають її діяльності цілеспрямованості [1, с.300]. Внутрішня мотивація ґрунтується на особистих потребах, цінностях, прагненнях і задоволенні від процесу виконання завдань. Зовнішня – обумовлена бажанням отримати винагороду, визнання або уникнути негативних наслідків.

Система мотивації персоналу містить матеріальну і нематеріальну складові (рис.1).

<table>
<tr><th colspan="3">Види мотивації персоналу</th></tr>
<tr><th colspan="2">Матеріальна</th><th>Нематеріальна</th></tr>
<tr><td colspan="2">Методи мотивації</td><td>Методи мотивації</td></tr>
<tr><td>Грошові заохочення:
- заробітна плата;
- премії;
- надбавки;
- бонуси</td><td>Негрошові заохочення:
- медичне страхування;
- безкоштовний проїзд / харчування / житло;
- подарункові сертифікати;
- путівки, абонементи;
- подарунки до свят;
- оплата мобільного зв’язку;
- знижки на товари чи послуги компанії</td><td>- створення комфортного робочого середовища;
- гнучкий графік;
- віддалений або гібридний формат роботи;
- додаткові дні відпустки;
- прозора та відкрита комунікація;
- зворотний зв’язок;
- кар’єрне планування та можливості професійного розвитку;
- привітання працівників з важливими датами;
- нагороди, похвала та публічне визнання досягнень працівників;
- розвиток корпоративної культури;
- залучення працівників до благодійності;
- організація спільних активностей;
- автономність у вирішенні поставлених завдань</td></tr>
</table>

Рисунок 1 – Види та методи мотивації персоналу

Матеріальна мотивація – це система стимулів, спрямована на заохочення працівників через фінансові та інші матеріальні блага. Нематеріальна мотивація – це сукупність нефінансових стимулів, що спрямовані на задоволення внутрішніх потреб працівників для підвищення їхньої ефективності.

Досить часто керівники недооцінюють методи нематеріальної мотивації персоналу, вважаючи їх неефективними у порівнянні з матеріальними стимулами. Однак різні види мотивації спрямовані на задоволення різних рівнів потреб працівників, тому найкраще вони працюватимуть в комплексі. Матеріальні стимули забезпечують швидкий, але переважно короткостроковий ефект. Це пов'язано з тим, що їх вплив має зовнішній характер і спрямований на досягнення конкретного результату за короткий проміжок часу. Нематеріальні методи мотивації ґрунтуються на внутрішніх потребах людини, що виходять за межі простого матеріального стимулу, тому мають стабільний та довгостроковий ефект.

Нематеріальна мотивація персоналу вирішує ряд конкретних завдань:

- формує внутрішню зацікавленість працівників у виконанні завдань;
- підвищує рівень лояльності працівників до компанії;
- забезпечує умови для професійного та особистісного розвитку;
- зміцнює корпоративну культуру;
- підвищує рівень залученості та активності персоналу;
- формує позитивний соціально-психологічний клімат у колективі;
- знижує плинність кадрів та утримує цінних, висококваліфікованих фахівців;
- підвищує продуктивність праці та якість виконання завдань.

Формування якісної системи мотивації дозволяє підвищити продуктивність праці на 20%, збільшити прибуток компанії на 27% та на 87% знизити бажання працівників звільнятися [2].

Нематеріальна мотивація також є важливою складовою ефективного залучення нових працівників. При пошуку роботи 42% людей звертають увагу на наявність програм винагород і заохочень [2].

Згідно з дослідженням LinkedIn (у якому взяли участь понад 37 000 користувачів соціальної мережі), проведеного у період з 1 липня по 31 грудня 2024 року, головними пріоритетами для кандидатів під час пошуку роботи є: відмінна компенсація та пільги (62% опитаних), баланс між роботою та особистим життям (49%), гнучкий графік роботи (49%), можливості кар'єрного зростання в компанії (33%) [3]. Як бачимо, значна частина пріоритетів належить саме до методів нематеріальної мотивації, що підтверджує те, що кандидатів мотивують не лише матеріальні стимули.

Згідно з опитуванням Work.ua (у якому взяли участь 1 213 осіб), проведеного у серпні 2023 року, найактуальнішими нематеріальними стимулами, що дозволяють зберегти працівників у компанії, є: гібридний формат роботи (36%), додаткові дні до щорічної відпустки (13%), публічне та/або приватне визнання досягнень керівником (10%), подарунки від компанії (7%) [4].

Одним із яскравих прикладів компаній, що приділяють значну увагу нематеріальній мотивації персоналу, є МХП. В компанії працює прозора та зрозуміла система формування цілей, яка дозволяє кожному працівникові бачити, як його робота впливає на досягнення загальних цілей. Щорічно проводиться опитування щодо задоволеності та залученості персоналу. За свою ідейність та активність працівники можуть отримати «Зірку МХП» – відзнаку за значний внесок у розвиток компанії. Також МХП системно і довгостроково підтримує корпоративне волонтерство, постійно організовує різноманітні активності для працівників (корпоративні змагання, благодійні забіги, подорожі), створює комфортні умови для роботи та впроваджує різні інноваційні методики розвитку персоналу. Такий комплексний підхід формує у кожного працівника відчуття власної значущості та цінності для компанії, підвищує рівень залученості та лояльності, сприяє зниженню плинності кадрів.

Отже, нематеріальна мотивація є важливим фактором підвищення ефективності системи менеджменту персоналу підприємства. Вона відіграє ключову роль у підтримці високої продуктивності, збереженні цінних, висококваліфікованих працівників та підвищенні їхньої лояльності до компанії. Поєднання методів нематеріальної мотивації з матеріальними стимулами, висока внутрішня мотивація працівників, можливості для професійного та особистісного розвитку та ефективна командна взаємодія – є запорукою успішної діяльності підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Менеджмент персоналу: підручник / Л. Алексеєнко, В. Брич, О. Борисяк [та ін.] за заг. ред. В. Брича. Тернопіль: ЗУНУ, 2023. 640 с.
2. Motivation Statistics: Numbers in 2024 [Електронний ресурс] // TeamStage. – Режим доступу: https://teamstage.io/motivation-statistics/ (дата звернення: 10.10.2025)
3. Гончаренко К. Чого хочуть кандидати у 2025 році? Зарплата важлива, але пріоритети змінюються – дослідження LinkedIn [Електронний ресурс] // Budni. – Режим доступу: https://budni.robota.ua/hr/chogo-hochut-kandidati-u-2025-rotsi-zarplata-vazhliva-ale-prioriteti-zminyuyutsya-doslidzhennya-linkedin (дата звернення: 10.10.2025)
4. 8 негрошових стимулів, які допоможуть зберегти працівників у компанії у 2023 році [Електронний ресурс] // Work.ua. – Режим доступу: https://www.work.ua/articles/employer/3154/ (дата звернення 10.10.2025)
5. Дирекція досвіду та успіху працівників [Електронний ресурс] // MHP4U. – Режим доступу: https://mhp4u.com.ua/mhp-life/bezpeka_ta_zdorovja_pratsivnykiv (дата звернення 11.10.2025)

Волчкевич Ангеліна Петрівна – студентка групи 073 МОА-2м, економічний факультет, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, e-mail: volchkevych.a@donnu.edu.ua

Науковий керівник: ***Дороніна Ольга Анатоліївна*** – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та поведінкової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця.

Volchkevych Anhelina – Faculty of Economics, Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia, e-mail: volchkevych.a@donnu.edu.ua

Supervisor: ***Doronina Olha*** – Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Management and Behavioral Economics, Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia.

УДК 330.322

А. В. Василина
О. О. Адлер

КРАУДФАНДИНГ ТА КРАУДІНВЕСТИНГ ЯК НОВІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ У ФІНАНСОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація
У роботі проаналізовано сутність краудфандингу та краудінвестингу як сучасних інструментів альтернативного фінансування. Розглянуто їхні моделі та відмінності у структурі бізнес-процесів. Окрему увагу приділено економічним перевагам та ризикам кожного механізму в сучасній фінансовій економіці.
Ключові слова: краудфандинг, краудінвестинг, альтернативне фінансування, інвестиційна модель, бізнес-процес.

Abstract
The article examines the essence of crowdfunding and crowdinvesting as modern tools of alternative financing. It outlines their core models and highlights the differences in their business process structures. Particular attention is given to the economic advantages and risks associated with each mechanism within today's financial economy.
Keywords: crowdfunding, crowdinvesting, alternative financing, investment model, business process.

Вступ

У теперішніх умовах цифрової трансформації економіки спостерігається динамічний розвиток альтернативних методів залучення капіталу, серед яких особливе місце посідають краудфандинг та краудінвестинг. Ці механізми формують нову архітектуру фінансових бізнес-процесів, забезпечуючи прямий зв'язок між авторами проєктів і широким колом потенційних спонсорів чи інвесторів без участі фінансових посередників.

Актуальність дослідження зумовлена кількома чинниками. По-перше, малі підприємства та стартапи часто стикаються з обмеженим доступом до банківського кредитування або венчурних інвестицій через високі вимоги та бюрократичні процедури. Краудфандингові та краудінвестингові платформи надають альтернативні канали фінансування, демократизуючи доступ до капіталу. По-друге, недостатнє правове регулювання цих інструментів в Україні та інформаційні ризики, пов'язані з асиметрією даних між організаторами проєктів та їхніми підтримувачами, актуалізують потребу у комплексному аналізі економічної ефективності та безпеки таких бізнес-процесів.

Метою цієї роботи є аналіз економічної сутності краудфандингу та краудінвестингу як інноваційних бізнес-процесів у фінансовій економіці, виявити їхні особливості, переваги та ризики.

Результати дослідження

З огляду на воєнні події та пов'язану з ними економічну нестабільність в Україні, традиційні канали залучення капіталу не можуть забезпечити малий та середній бізнес достатнім обсягом інвестиційних ресурсів. Це обумовлює зростання інтересу до альтернативних фінансових інструментів, серед яких провідну роль відіграють краудфандинг і краудінвестинг.

Краудфандинг (від англ. «crowd» і «funding» – «фінансування громадою») – це процес залучення коштів від великої кількості людей, зазвичай через інтернет-платформи, для реалізації конкретних проєктів, ініціатив або підприємницьких ідей [1]. Основними моделями краудфандингу є:

- моделі на основі пожертв;
- винагороди;
- кредитування;
- акціонерного капіталу.

Краудфандинг на основі пожертв передбачає фінансування, у якому люди роблять добровільні внески без очікування матеріальної вигоди. Донори (суб'єкти краудфандингу) підтримують соціальні чи творчі ініціативи, інколи отримуючи лише символічну подяку. Ризики для обох сторін мінімальні.

При краудфандингу на основі винагороди, спонсори отримують нематеріальні чи продуктні винагороди (наприклад, ранній доступ чи подарунок). Підприємці фактично тестують попит через попередні замовлення. Існує середній ризик невиконання обіцяної винагороди.

Краудфандинг на основі кредитування – спонсори надають кошти як позику, розраховуючи на їх повернення з відсотками. Модель ґрунтується на одноранговому кредитуванні та має значну частку ринку. Головний ризик — неповернення позики.

На основі акціонерного капіталу краудфандинг являє собою вкладання коштів інвесторами в обмін на частку бізнесу. Модель пов’язана з регулюванням ринку цінних паперів і потребує юридичної перевірки. Дозволяє залучати значні суми капіталу, але є ризиковою [2, с. 17-19].

Краудінвестинг – більш складна форма колективного фінансування, за якої учасники інвестують кошти в обмін на частку в капіталі компанії або боргові зобов'язання з очікуванням фінансового прибутку. Основні три базові види краудінвестінгу:

– роялті – належить до нефінансових форм винагороди. Інвестор, окрім певних бонусів у вигляді продукту чи послуги, створених у межах проєкту, отримує також частину прибутку від його діяльності. Такий підхід часто застосовується, наприклад, у фінансуванні музичних чи творчих ініціатив.
– народне кредитування (краудлендінг) – передбачає надання позики засновнику стартапу для реалізації або розвитку ідеї. Цей тип інвестування вирізняється чітко сформованим графіком повернення вкладених коштів та визначеними умовами угоди;
– акціонерний краудінвестінг – вважається найрозвиненішою формою краудфандингу. Його особливість полягає у використанні спеціалізованої онлайн-платформи як посередника, а інвестор замість роялті отримує частку у власності компанії. Це може включати володіння акціями, право голосу на зборах акціонерів та можливість отримувати дивіденди [3].

Ключова відмінність між краудфандингом і краудінвестингом полягає у характері взаємовідносин: краудфандинг зорієнтований на підтримку ідеї з отриманням нематеріальної або символічної вигоди, тоді як краудінвестинг передбачає фінансові зобов'язання та прибутковість. Обидва механізми інтегруються у сучасну фінансову систему як альтернатива традиційним інструментам.

Враховуючи концептуальні відмінності між краудфандингом і краудінвестингом, їх реалізація передбачає різні підходи до організації процесів. У краудфандингу ці процеси спрямовані на підготовку, просування та ефективне забезпечення виконання кампанії. На початковому етапі формується концепція, визначається ціннісна пропозиція та обирається стратегія просування. Важливою складовою є планування винагород для спонсорів і розробка бюджету, який включає витрати на маркетинг, логістику, виготовлення продукції та створення презентаційної сторінки проєкту.

Маркетинг займає центральне місце в успішній реалізації краудфандингової ініціативи. Результат залежить від того, наскільки добре вдасться привернути увагу потрібної аудиторії. Для цього використовують соцмережі, співпрацю з партнерами, підтримку медіа та якісний контент. Сюди ж належать процеси комунікації зі спонсорами — регулярне інформування про перебіг кампанії, надання прозорої звітності та підтримка зворотного зв’язку, що сприяє зростанню довіри [4].

Економічна ефективність краудфандингу полягає в тому, що він дозволяє зрозуміти, чи є попит на продукт, не вкладаючи великі кошти на початку. Крім того, такий підхід допомагає залучити перших користувачів ще до запуску проєкту. Водночас цей механізм пов’язаний із певними ризиками: невиконанням зобов’язань, затримками у доставці продуктів та репутаційними втратами у разі невдалого управління процесами виконання.

Краудінвестинг має складнішу структуру, оскільки пов’язаний із фінансами та юридичними вимогами. На першому етапі формується інвестиційна пропозиція, яка включає бізнес-план, фінансові прогнози, аналіз ринку та оцінку ризиків. Платформи зазвичай перевіряють подані проєкти, щоб переконатися, що вони відповідають вимогам законодавства, є надійними та цікавими для інвесторів.

Далі відбувається укладання угод між компанією та інвесторами. Це включає підписання електронних договорів, підтвердження прав власності, реєстрацію інвестицій і проведення оплат. Якщо модель передбачає продаж часток, інвесторам розподіляють акції чи частини бізнесу. У разі боргового фінансування компанія випускає позикові інструменти з фіксованою або змінною процентною ставкою [5].

Для більш чіткого розмежування цих двох підходів до фінансування доцільно проаналізувати їхні ключові характеристики у порівняльному форматі (таб. 1).

Таблиця 1 - Порівняльний аналіз економічної ефективності краудфандингу та краудінвестингу

Критерій	Краудфандинг	Краудінвестинг
Стратегічна мета	Перевірка життєздатності ідеї; створення першого попиту; запуск продукту при мінімальних витратах	Отримання масштабних інвестицій для росту, розширення ринку або модернізації бізнесу
Тип винагороди	Готовий продукт, бонуси, мерч, нематеріальна підтримка, участь у спільноті проєкту	Частка власності, корпоративні права, дивіденди, відсотки за борговими інструментами
Джерело фінансування	Широка аудиторія прихильників із низькими порогами входу	Професійні та приватні інвестори, венчурні фонди, бізнес-ангели
Ризики сторін	Спонсори практично не ризикують; основні ризики — операційні та репутаційні для ініціатора	Високі фінансові ризики для інвесторів та підприємця; залежність від ринкових показників
Юридична складність	Низька: потребує мінімального документального оформлення	Висока: регулювання ринку цінних паперів, договори, звітність, перевірка проєкту
Маркетингові вимоги	Високі: успіх залежить від уваги аудиторії та якості просування	Помірні: маркетинг важливий, але ключовими є фінансові показники проєкту
Фінансова відповідальність	Винагороди носять нефінансовий характер, зобов'язання обмежені видачею продукту	Підприємство зобов'язане виконувати інвестиційні угоди, виплачувати доходи
Економічна доцільність	Доступний спосіб запустити проєкт з низьким бюджетом і протестувати попит	Ефективний механізм залучення значного капіталу та розвитку стабільного бізнесу

Таким чином, аналіз демонструє, що краудфандинг і краудінвестинг виконують різні економічні функції та орієнтовані на різні етапи розвитку бізнесу. Разом вони формують гнучку систему альтернативного фінансування, здатну підтримати як ранні стартапи, так і проєкти, що прагнуть масштабування.

Висновки

Краудфандинг і краудінвестинг зміцнюють позиції як доступні способи отримання фінансування та підтримки розвитку проєктів. Вони дають можливість бізнесу залучати ресурси без традиційних посередників і швидше виходити на ринок. Водночас залишаються невирішені питання правового регулювання, прозорості та захисту інвесторів, які потребують подальшої уваги.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Теслюк, С., Матвійчук, Н., & Демчук, Н. (2022). Краудфандинг як сучасний спосіб фінансування: проблеми та перспективи його розвитку в Україні. *Економіка та суспільство*, (37). URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-16 (дата звернення: 02.11.2025).
2. Хомич О. Р. Система прогнозування результатів виконання проєктів на платформі Kickstarter : бакалаврська робота. — Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2021. — 138 с.
3. Богашко О. Л., Інституційний розвиток ринку краудінвестінгу як сучасного інструменту фінансової підтримки малого і середнього інноваційного підприємництва. Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика. 2021. С. 109–110. URL: https://fbss.khmnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/9/2-51.pdf (дата звернення: 12.11.2025).
4. Куц Л. Л., Процес краудфандингу як інновація у сфері фінансування проєктів. Сталий розвиток економіки. 2018. № 3. С. 140–143. URL: https://api.dspace.wunu.edu.ua/api/core/bitstreams/92ecc8f0-2fa7-4cc1-be4e-b2ffd6c50622/content (дата звернення: 15.11.2025).
5. Мякишевська О. М., Інновації в девелопменті нерухомості: потенціал краудінвестингу для залучення інвестицій. Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. 2025. URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.15611273 (дата звернення: 17.11.2025).

Василина Анастасія Василівна – студентка групи 2БС-22б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nstvsln@gmail.com.

Адлер Оксана Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: oksana_adler1983@ukr.net.

Vasylyna Anastasiia Vasylivna - Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Adler Oksana Oleksandrivna – PhD in Technical Science, Associate Professor of the Department of Enterprise Economics and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 331.108:658.3:005.21

О. Г. Ратушняк
М. І. Гірник

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто особливості удосконалення системи управління персоналом підприємства в умовах динамічних змін економічного середовища. Обґрунтовано роль персоналу як ключового стратегічного ресурсу, що визначає конкурентоспроможність та адаптивність організації. Проаналізовано сучасні наукові підходи до трактування поняття «управління персоналом» та окреслено основні напрями кадрової роботи.

Запропоновано структурно-логічну модель управління персоналом, що включає аналіз потреб у кадрах, планування чисельності та кваліфікації працівників, формування кадрової політики. Обґрунтовано, що впровадження моделі сприяє оптимізації кадрової структури, підвищенню продуктивності праці, зменшенню витрат та зміцненню конкурентоспроможності підприємства.

Ключові слова: *управління персоналом, персонал, працівники, кваліфікація.*

Abstract

The paper examines the features of improving the enterprise's personnel management system in the context of dynamic changes in the economic environment. The role of personnel as a key strategic resource that determines the competitiveness and adaptability of the organization is substantiated. Modern scientific approaches to interpreting the concept of "personnel management" are analyzed and the main areas of personnel work are outlined.

A structural-logical model of personnel management is proposed, which includes an analysis of personnel needs, planning the number and qualifications of employees, and the formation of personnel policy. It is substantiated that the implementation of the model contributes to optimizing the personnel structure, increasing labor productivity, reducing costs, and strengthening the competitiveness of the enterprise.

Keywords: *personnel management, personnel, employees, qualifications.*

Вступ

В умовах динамічного розвитку економіки, цифровізації бізнес-процесів і посилення конкуренції на ринку праці ефективна система управління персоналом набуває особливої актуальності. Саме персонал є головним стратегічним ресурсом підприємства, який визначає його конкурентоспроможність, інноваційний потенціал та здатність адаптуватися до змін зовнішнього середовища.

На сучасному етапі успішність діяльності підприємства залежить не лише від технічного оснащення чи фінансових можливостей, а насамперед від рівня професіоналізму, мотивації та залученості працівників. Управління персоналом має бути спрямоване не лише на підбір і використання кадрів, а й на розвиток людського капіталу, формування ефективної корпоративної культури, створення сприятливих умов праці та системи мотивації.

Актуальність проблеми посилюється тим, що багато українських підприємств, у тому числі видавничо-поліграфічні, стикаються з дефіцитом висококваліфікованих кадрів, зростанням плинності персоналу та необхідністю удосконалення організаційних структур управління. Це вимагає впровадження сучасних HR-технологій, автоматизованих систем управління персоналом, а також розвитку інноваційних методів мотивації і навчання працівників.

Отже, створення ефективної системи управління персоналом є необхідною умовою забезпечення стабільного функціонування підприємства, підвищення його продуктивності, конкурентоспроможності та довгострокового розвитку.

Результати дослідження

Управління персоналом у сучасній структурі управління підприємством розглядається як одна з ключових складових системи організації, адже з організаційної позиції воно охоплює всіх працівників та всі підрозділи, що відповідають за роботу з персоналом.

Управління персоналом є поширеним і водночас надзвичайно важливим соціально-економічним явищем. Воно має багатофункціональний, багатоцільовий і комплексний характер. Аналіз наукових джерел свідчить про наявність різних підходів до трактування поняття «управління персоналом». У працях науковців-економістів запропоновано чимало визначень цього терміна, окремі з яких наведені у таблиці 1.

Таблиця 1 – Поняття «управління персоналом»

Автор	Визначення
Виноградський М.Д. [1]	Управління персоналом являє собою соціально-економічну систему підприємства, що реалізує широкий комплекс завдань і функцій. До них належать: планування та прогнозування кадрових потреб, проведення маркетингу персоналу, організація його професійного розвитку, аналіз і вдосконалення систем мотивації, забезпечення оптимальних умов праці, формування ефективної організаційної структури управління, регулювання трудових відносин, ведення обліку персоналу, надання правової підтримки, а також розвиток соціальної інфраструктури.
Балабанова Л. В., Сардак О. В. [2]	Управління персоналом охоплює процеси планування, організації, керівництва та контролю діяльності, пов'язаної з персоналом, з метою підтримки вищого керівництва у досягненні цілей працівників, організації та суспільства загалом.
Базалійська Н.П., Пилипчук У.О. [3]	Управління персоналом — це галузь управління, що займається наймом і розвитком працівників з метою підвищення їхньої цінності для організації. До її основних завдань належать аналіз посад, планування кадрових потреб, підбір та розміщення працівників на відповідні посади, організація їхнього введення в роботу та навчання, формування системи оплати праці, надання пільг і стимулів, оцінювання результативності, вирішення трудових конфліктів і налагодження ефективної комунікації на всіх рівнях.
Линенко А.В.[4]	Управління персоналом являє собою комплекс заходів, спрямованих на розвиток професійних і кваліфікаційних навичок працівників, підвищення їх мотивації та заохочення, а також на максимально повне використання потенціалу персоналу задля забезпечення ефективного розвитку підприємства.
Пелих А.С. [5]	Управління персоналом — це сукупність взаємозв'язаних заходів, які спрямовані на ефективне використання трудових ресурсів підприємства з урахуванням їх кількісного та якісного складу, що сприяє досягненню стратегічних і поточних цілей організації найбільш раціональним способом.
Ситник Н.І. [6]	Управління персоналом — це процес забезпечення підприємства необхідною кількістю кваліфікованих працівників, спроможних результативно виконувати поставлені виробничі завдання.

Джерело: складено автороми

Узагальнюючі наведені визначення в таблиці 1 можна сформулювати, що управління персоналом на підприємстві — це цілісна соціально-економічна система взаємопов'язаних дій керівництва, спрямована на забезпечення підприємства необхідними працівниками, оптимізацію їх чисельності та кваліфікаційного рівня, мотивацію та стимулювання, розвиток професійних і особистісних компетенцій, ефективне використання потенціалу персоналу, регулювання трудових відносин і створення умов для досягнення стратегічних та оперативних цілей організації.

Сфера управління персоналом охоплює широкий спектр напрямів діяльності, зокрема:

1. Планування організаційної структури та її розвиток.
2. Забезпечення кадрами та регулювання зайнятості.
3. Організація навчання і професійного розвитку працівників.
4. Управління системою оплати праці та компенсацій.
5. Надання працівникам соціальних послуг і пільг.
6. Ведення документації та обліку персоналу.
7. Управління трудовими відносинами.
8. Проведення досліджень у сфері персоналу та здійснення кадрового аудиту.

Узагальнено, суть і особливості управління персоналом можна охарактеризувати через такі ключові аспекти:

1) Безперервність. Кадрова діяльність є постійним процесом, який не може бути зупинений чи призупинений за бажанням — вона має безперервний характер і потребує постійної уваги.

2) Принципи. Управління персоналом ґрунтується на визначених принципах, які формують основу підходів до організації роботи з працівниками. Ці принципи забезпечують ефективне функціонування кадрових процесів і дають орієнтири для прийняття рішень у різних сферах діяльності відділу кадрів.

3) Командний дух. Одним із завдань управління персоналом є формування та підтримка командного духу в колективі. Спільна робота сприяє досягненню цілей, а згуртованість працівників підвищує їхню мотивацію і дозволяє кожному відчути свою важливість для успіху організації.

4) Оптимальні результати. Управління персоналом орієнтоване на залучення найбільш відповідних кандидатів на робочі місця, організацію їхнього навчання та розміщення відповідно до здібностей і навичок. Це сприяє підвищенню продуктивності праці й досягненню найвищих результатів завдяки ефективному використанню людського потенціалу.

Для покращення системи управління персоналом на підприємстві в умовах динамічного середовища доцільно розробити структурно-логічну модель метою якої є сформувати кадрову політику, що відповідає стратегії розвитку підприємства. Структурно-логічна повинна включати: аналіз потреб у персоналі (за змінами, обладнанням, технологічними лініями), планування чисельності та кваліфікації працівників, формування корпоративних стандартів якості та дисципліни, бюджетування витрат на персонал (рис. 1).

Рис. 1. Структурно-логічна модель управління персоналом на підприємстві

Запровадження такої моделі дає підприємству низку практичних і стратегічних переваг: оптимізувати чисельність і структуру персоналу в кожному підрозділі підприємства; підвищити кваліфікацію персоналу та професійність працівників, що призведе до зменшення браку продукції та підвищенню якості продукції; зменшення виробничих витрат за рахунок меншого простою обладнання, зменшення помилок і перевитрат матеріалів та оптимізації фонду оплати праці; зростання продуктивності праці за рахунок раціонального розподілу обов'язків, швидкого виконання замовлення, зменшення перевантаження персоналу; створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі; створення прозорої системи мотивації за рахунок чітких критеріїв преміювання, зацікавленості працівників у якісній та швидкій роботі; зростання конкурентоспроможності підприємства за рахунок кращої якості, що призводить до зростання кількості клієнтів, меншої собівартості, швидкого виконання замовлень.

Висновок

Розкрито сутність управління персоналом як цілісної соціально-економічної системи, що забезпечує формування кадрового потенціалу, його ефективне використання, професійний та особистісний розвиток працівників. З'ясовано, що ефективне управління персоналом є важливим чинником конкурентоспроможності підприємства, оскільки формує здатність організації адаптуватися до змін ринку, впроваджувати інновації та забезпечувати сталий розвиток.

Запропонована структурно-логічну модель дозволяє: підвищити якість кадрових процесів; оптимізувати управлінську структуру; покращити мотивацію й професійний розвиток персоналу; зміцнити внутрішні комунікації; підвищити ефективність виробництва та конкурентоспроможність підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова А. М. Управління персоналом : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 502 с.
2. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом. Підручник. К.: Центр учбової літератури, 2011. 468 с.
3. Базалійська Н.П., Пилипчук У.О. Управління розвитком персоналу як функціональна підсистема системи управління персоналом. Молодий вчений.2014. № 6 (09). С. 73-75.
4. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. Видання друге. К.: «Кондор». 2005. 308 с.
5. Линенко А. В., Шевченко О. Л. Сутність й аналіз персоналу підприємства за показниками його ефективності. Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. 2008. No 4. С. 111–116.
6. Пелих А. С. Особливості сучасного управління персоналом на вітчизняних підприємствах. Інноваційна економіка. 2010. No 15. С. 163–166.
7. Ситник Н .І. Управління персоналом : навчальний посібник. Київ : Інкос, 2009. 472 с.

Ратушняк Ольга Георгіївна – к.т.н., доцент кафедри економіка підприємства та виробничого менеджменту Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, e-mail: ogratushnyak@gmail.com.

Гірник Мирослава Ігорівна — студент групи МПОУ-24м факультету менеджменту та інформаційної безпеки Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, e-mail: murosy.girnuk@gmail.com

Ratushnyak Olga Georgievna - Ph.D., Associate Professor of the Department of Enterprise Economics and Production Management of the Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ogratushnyak@gmail.com.

Hirnyk Myroslava Igorivna – student of the MEOI -24b group of the Faculty of Management and Information Security of the Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: murosy.girnuk@gmail.com

УДК 338.47:656

О.С. Ярмола
Т.М. Пілявоз

СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Дана робота присвячена розгляду теоретичних засад та практичних аспектів інвестиційної діяльності транспортно-логістичних підприємств в умовах зростаючої конкуренції, глобалізації та цифровізації логістичних процесів. Проаналізовано основні проблеми трактування поняття «інвестиції» у логістичному секторі, визначено особливості інвестиційного забезпечення розвитку транспортної інфраструктури України, зокрема в умовах воєнних дій. Узагальнено підходи провідних науковців щодо ролі інвестицій у формуванні конкурентних переваг підприємств та підвищенні ефективності ланцюгів постачань. Обґрунтовано ключові напрями інвестицій транспортно-логістичних компаній, серед яких модернізація транспортного парку, розвиток складської інфраструктури, цифровізація управлінських процесів та інвестування у персонал. Зроблено висновок про необхідність формування адаптивної інвестиційної політики, спрямованої на підвищення стійкості та конкурентоспроможності галузі у післявоєнний період.

Ключові слова: транспортно-логістичні підприємства; інвестиційна діяльність; інфраструктура; інновації; конкурентоспроможність; інвестиційна політика; цифровізація; ризики; ланцюги постачань.

Abstract

This paper examines the theoretical foundations and practical aspects of investment activities in transport and logistics enterprises under conditions of increasing competition, globalization, and digitalization of logistics processes. The study analyzes key problems in interpreting the concept of "investment" within the logistics sector and identifies the specific features of investment support for the development of Ukraine's transport infrastructure, particularly in the context of wartime conditions. The approaches of leading scholars regarding the role of investments in shaping competitive advantages and enhancing supply chain efficiency are summarized. The main directions of investment for transport and logistics companies are substantiated, including the modernization of vehicle fleets, the development of warehousing and terminal infrastructure, the digitalization of management processes, and investments in human capital. The research concludes that there is a need to develop an adaptive investment policy aimed at strengthening the resilience and competitiveness of the sector in the post-war period..

Keywords: transport and logistics enterprises; investment activity; infrastructure; innovation; competitiveness; investment policy; digitalization; risks; supply chains.

Вступ

Сучасний розвиток транспортно-логістичних підприємств відбувається в умовах високої динамічності, технологічних змін та зростання вимог до ефективності ланцюгів постачань. В умовах глобалізації, цифровізації та воєнних викликів інвестиційна діяльність стає ключовим чинником забезпечення стійкості та конкурентоспроможності логістичної галузі. Попри значну кількість наукових досліджень, низка питань, пов'язаних із трактуванням поняття «інвестиції» у контексті транспортно-логістичної діяльності, оцінюванням ефективності інвестиційних проєктів та формуванням інноваційних стратегій, залишається недостатньо розкритою. Актуальність дослідження зумовлена потребою у формуванні сучасних підходів до інвестиційного забезпечення транспортної інфраструктури України, особливо в умовах воєнного стану та необхідності відновлення критично важливих об'єктів.

Результати дослідження

Сучасні транспортно-логістичні підприємства функціонують в умовах високої конкуренції, що обумовлена стрімким технологічним прогресом, глобалізацією та зростанням складності логістичних ланцюгів. Ефективність їх діяльності значною мірою залежить від здатності здійснювати результативну інвестиційну політику, яка забезпечує модернізацію інфраструктури, упровадження інноваційних рішень та підвищення продуктивності праці. Попри очевидну важливість інвестицій для розвитку логістичної галузі, низка теоретичних і практичних проблем потребує детального дослідження та наукового обґрунтування [1].

Однією з ключових проблем є відсутність усталеного підходу до трактування поняття «інвестиції» у контексті транспортно-логістичної діяльності, що ускладнює формування цілісної методологічної бази для оцінювання ефективності інвестиційних проєктів. Крім того, висока невизначеність зовнішнього економічного середовища та значні ризики, притаманні логістичному сектору, актуалізують необхідність розроблення адаптивних моделей інвестиційного планування та управління ризиками. Додатковим викликом виступає інтеграція інноваційних технологій, що потребує формування сучасних інвестиційних стратегій, орієнтованих на цифровізацію та автоматизацію логістичних процесів [2].

Транспортна система відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку України. Її значення зростає в умовах інтенсифікації міжнародного співробітництва, євроінтеграційних процесів, а також у контексті задоволення військових потреб та відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок воєнних дій. Постійний науково-технічний прогрес, поява нових технологій та логістичних рішень обумовлюють потребу в оновленні теоретичних підходів до дослідження інвестиційно-інноваційної діяльності транспортно-логістичних підприємств.

Інвестиційна діяльність виступає визначальним чинником розвитку транспортно-логістичних підприємств, які забезпечують ефективність функціонування ланцюгів постачання та стимулюють економічне зростання. Інвестиції створюють умови для модернізації матеріально-технічної бази, впровадження сучасних інформаційних систем управління, автоматизації процесів та підвищення конкурентоспроможності. Теоретичне осмислення інвестиційної діяльності дає змогу зрозуміти механізми прийняття інвестиційних рішень, оцінювання ризиків та формування стратегічних напрямів розвитку підприємства.

У загальноекономічному значенні інвестиції визначаються як вкладення ресурсів з метою отримання майбутньої вигоди. На думку І. Фішера, інвестиційний процес передбачає використання матеріальних та фінансових ресурсів для забезпечення майбутнього доходу та стратегічного розвитку підприємства. Представники кейнсіанської школи — Д. Міллер і М. Кейнс — розглядали інвестиції як ключовий інструмент підтримання сукупного попиту та забезпечення стабільного економічного зростання. З позиції логістичного сектору інвестиції спрямовуються на оновлення транспортних засобів, розвиток інфраструктури, впровадження цифрових платформ управління ланцюгами постачання. М. Портер зазначав, що інвестиції в логістичні процеси створюють суттєві конкурентні переваги шляхом зниження витрат і підвищення ефективності доставки [3].

У діяльності транспортно-логістичних підприємств інвестиції реалізуються у таких напрямах:

— модернізація транспортного парку;

— розроблення та впровадження інформаційних систем управління ланцюгами постачань;

— розвиток складської та термінальної інфраструктури;

— інвестування у професійний розвиток персоналу.

Ефективний транспортний сектор є важливою складовою формування ВВП України та забезпечення її міжнародної конкурентоспроможності. У контексті глобалізації та інтеграції на європейському ринку модернізація транспортної інфраструктури стає одним із першочергових завдань державної політики. Реалізація інфраструктурних проєктів потребує добре сформованої інвестиційної стратегії, здатної забезпечити залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій, оптимізацію управління активами та підвищення транзитного потенціалу держави.

Попри наявні можливості, інвестиційна активність в Україні значно ускладнена через триваючі бойові дії, що посилюють ризики та знижують інвестиційну привабливість країни. Інвестиції у транспортну сферу включають витрати на реконструкцію, модернізацію та створення інфраструктурних об’єктів, покликаних покращити якість і безпеку перевезень. Ефективна інвестиційна політика має стимулювати як державні, так і приватні вкладення, забезпечувати підвищення експортного потенціалу країни та розвиток транзитних потоків.

Отже, розвиток транспортно-логістичної галузі України неможливий без системного та науково обґрунтованого підходу до формування інвестиційної політики. Інтеграція інновацій, розвиток інфраструктури та підвищення стійкості до ризиків мають стати ключовими орієнтирами для підприємств і держави. Це забезпечить зміцнення конкурентоспроможності, розширення логістичного потенціалу та формування передумов для сталого економічного зростання у післявоєнний період.

Висновок

Інвестиційна діяльність є визначальним елементом розвитку транспортно-логістичних підприємств, оскільки забезпечує модернізацію матеріально-технічної бази, цифровізацію управлінських процесів та підвищення якості логістичних послуг. Дослідження показало, що ефективність інвестиційної політики залежить від наявності чіткої методологічної бази, адекватної оцінки ризиків та здатності підприємств адаптуватися до умов невизначеності. В Україні реалізація інвестиційних проєктів у транспортній сфері ускладнюється воєнними діями, однак водночас формує унікальні можливості для модернізації інфраструктури та посилення транзитного потенціалу держави. Визначені напрями інвестування — оновлення транспортного парку, розвиток інфраструктури, упровадження цифрових технологій та підвищення кваліфікації персоналу — створюють основу для зміцнення конкурентоспроможності логістичних підприємств. Подальші дослідження мають бути спрямовані на розроблення адаптивних моделей інвестиційного планування та механізмів управління ризиками, що сприятиме ефективному розвитку галузі в післявоєнний період.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кукушка І.В. Інноваційний розвиток транспортних підприємств України. Економіка і суспільство, Вип. 43. 2022. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-17
2. Хаєцька О.П. Шляхи підвищення міжнародної інвестиційної привабливості України. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 3 (53). С. 113-130. URL: https://doi.org/10.37128/2411-4413-2020-3-9.
3. Хаєцька О.П. Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку аграрного сектору економіки України. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2024. № 2(68). С. 23-141. URL: https://doi.org/10.37128/2411-4413-2024-2-8.

Ярмола Олена Сергіївна — студентка групи МБА-24м, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: ylslena2003@gmail.com

Пілявоз Тетяна Миколаївна – к.е.н., доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: pilyavoz@vntu.edu.ua

Yarmola Olena S. — student of MBA-24m group, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ylslena2003@gmail.com

Piliavoz Tetiana M. – Cand. Sc. (Econ.), Assistant Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: pilyavoz@vntu.edu.ua

УДК 658:331

О. І. Галузінська

СИСТЕМА РАННЬОГО ВИЯВЛЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто систему раннього виявлення кризових явищ на підприємстві як дієвий інструмент для запобігання ризиків. Обґрунтовано значення своєчасного моніторингу, що є ключовими показниками для певної діяльності, які не допускають розвиток кризових ситуацій. Визначено основні моменти, що сигналізують про можливі негативні наслідки, а також проаналізовано підходи для покращення антикризової системи контролю. Наведено, що поєднання економічного аналізу, прогноз та якість оцінки внутрішніх процесів дає змогу стабілізувати та підвищити стійкість підприємства до загроз із зовнішніх та внутрішніх сторін.

Ключові слова: *криза, антикризове управління, ризики, прогноз, моніторинг, контроль.*

Abstract

The system of early detection of crisis phenomena at the enterprise is considered as an effective tool for preventing risks. The importance of timely monitoring is substantiated, which are key indicators for certain activities that prevent the development of crisis situations. The main points signaling possible negative consequences were identified, and approaches to improving the anti-crisis control system were analyzed. It is stated that the combination of economic analysis, forecasting and quality assessment of internal processes makes it possible to stabilize and increase the enterprise's resistance to threats from external and internal parties.

Keyword: *crisis, crisis management, risks, forecast, monitoring, control.*

Вступ

Сьогодні підприємства працюють у дуже складних умовах, оскільки змінюється економіка, з'являються нові конкуренти, зростають вимоги від клієнтів. У такому випадку будь-яка компанія може потрапити у кризу, навіть якщо раніше працювала стабільно. Часто проблеми не виникають раптово, спочатку з'являються маленькі сигнали, які легко виправити в щоденній роботі. Тому дуже важливо мати систему, яка допоможе побачити небезпеку ще на ранньому етапі.

Система раннього виявлення кризових явищ допомагає підприємству вчасно помітити негативні зміни й дає змогу швидко реагувати на проблеми, поки ситуація не стала критичною. Така система дозволяє керівникам швидше приймати рішення, не чекати, поки проблеми будуть ще більше накопичуватись, і таким чином чіткий план допоможе зменшити можливі збитки.

Раннє розпізнавання кризових ознак є однією з найважливіших частин антикризового управління. Чим раніше підприємство зрозуміє, що може виникнути небезпека, тим легше запобігти кризі та забезпечити стабільний розвиток організації.

Результати дослідження

Перші ознаки можливих проблем на підприємстві зазвичай проявляються дуже непомітно, спочатку трохи зменшуються продажі, потім сповільнюється обіг коштів, ще з'являються затримки у постачанні або працівники починають частіше помилятися. На перший погляд це виглядає як звичайні робочі труднощі, які скоро минуть, тому їх легко не помітити або відкласти на потім, але саме з дрібних змін і починаються кризові явища, які з часом можуть набути масштабного характеру. Тому важливо уважно стежити за цими невеликими відхиленнями, адже вони є першим сигналом того, що підприємство може втрачати стабільність [3].

У науці такі ранні відхилення розглядають як первинні порушення внутрішньої рівноваги підприємства. Вони вказують на початок нестабільності у фінансових потоках, виробничих процесах або організаційній структурі, навіть якщо зовні компанія продовжує працювати стабільно. Саме тому на цьому етапі дуже важливо проводити чіткий моніторинг основних показників, тому що своєчасне виявлення таких проблем дозволяє запобігти перехід підприємства від етапу прихованої нестабільності до відкритої кризи. Такий підхід допомагає створити ефективну систему для раннього попередження та забезпечує можливість легко впливати на подальший розвиток подій [2].

На підприємстві одним з найважливіших кроків є вміння визначити та розпізнати, які показники змінюються першими, коли в організації щось може піти не так. Зазвичай насамперед падає рівень ліквідності, потім зменшується кількість продажів і уповільнюється оборотність товарів та коштів. Працівники можуть побачити, що грошей на розрахунки стало менше, а клієнти почали замовляти рідше чи меншими сумами. Якщо такі зміни збігаються між собою, це вже є небезпечним для організації, тому саме тут треба починати шукати причини, що саме призвело до виникнення проблеми, так як кілька маленьких сигналів разом часто означають початок чогось більш серйозного.

Також поведінка працівників і загалом поведінка в колективі часто може вказувати на проблеми, які виникали раніше. Якщо люди стають менш зацікавленими у роботі, частіше виникають

непорозуміння або втрачається довіра між підрозділами, то це означає, що всередині підприємства починає накопичуватися напруга. З таких невеликих ситуацій виникає ланцюгова реакція, яка з часом може перерости у серйозну кризу. Тому важливо не ігнорувати емоційний стан команди та своєчасно оцінювати внутрішні процеси, адже це один із найкращих способів виявити проблему ще до того, як вона стане видимою у фінансових показниках [2, 4].

Добре опрацьована система раннього виявлення має не лише помічати зміни, а й передбачати, що може статися далі. Підприємству потрібно заздалегідь аналізувати, як теперішні проблеми вплинуть на ситуацію через місяць або рік. Для цього потрібно створити план дій наперед і не чекати моменту, коли виправити щось буде вже складно або дорого. Отже, структурований підхід, дає змогу діяти впевненіше, уникати зайвих витрат і значно швидше стабілізувати роботу в компанії [1].

Для такого прогнозування використовують прості й зрозумілі інструменти: аналіз попередніх років, порівняння показників, оцінку ризиків та моделювання можливих ситуацій. Це допомагає побачити кілька варіантів розвитку подій і вибрати той, який найбільш безпечний та вигідний для підприємства. У результаті система раннього виявлення працює для захисту компанії, вона не тільки показує, що проблема з'явилася, а й вказує, як її правильно вирішити.

Отже, вирішення проблеми полягає в тому, що завдяки ранньому виявленню підприємство встигає вчасно втрутитись [5]:

- змінити бізнес-процеси,
- оптимізувати витрати,
- підсилити роботу відділів,
- налагодити комунікацію в колективі,
- оновити стратегію або навіть змінити напрям роботи.

Тобто завдяки цій системі проблема не встигає вирости до великої кризи, бо її вирішують на самому початку, що дозволяє компанії зберегти стабільність, уникнути великих збитків і швидко повернутися до нормальної роботи.

Висновок

У цьому дослідженні розглянуто основні причини виникнення кризових явищ на підприємстві та визначено, чому їх важливо виявляти ще на ранніх етапах. Показано, що навіть невеликі зміни у фінансових показниках, поведінці працівників або роботі внутрішніх процесів можуть бути першими сигналами нестабільності, які з часом здатні перерости у серйозну кризу.

Доведено, що регулярний моніторинг та аналіз основних показників, а також вчасне прогнозування змін дозволяють підприємству вчасно реагувати на загрози і запобігати негативним наслідкам. Система раннього виявлення кризових явищ допомагає керівництву швидше приймати рішення, оптимізувати бізнес-процеси, зменшити ризики та забезпечити стабільну роботу організації.

Отже, впровадження такої системи є важливою складовою сучасного антикризового управління, оскільки вона дає можливість попереджати про проблему, а не боротися з їхніми наслідками. Своєчасне виявлення кризових ситуацій сприяє підвищенню стійкості підприємства, збереженню ресурсів та налагоджує роботу для подальшого ефективного розвитку компанії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Федик О. Особливості антикризового управління підприємством. Вісник Львівського національного університету природокористування. Серія : Економіка АПК. 2023. № 30. С. 130-133.
2. Лункіна І. Ю. Теоретичні аспекти антикризового управління підприємством в умовах турбулентності зовнішнього середовища. Бізнес Інформ. 2024. № 1. С. 22–28.
3. Дем'янчук О. І., Оніщенко О.І. Антикризове управління підприємством в умовах невизначеності: теоретичний та практичний аспект. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Економіка. 2024. № 33. С. 41 46.
4. Кривов'язюк І.В. Антикризове управління підприємством: навчальний посібник. 3-тє видання, доповн. і переробл. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2020. 396 с.
5. Тимошенко М. В., Петров В. А. Ідентифікація ризиків та особливості антикризового управління в умовах війни. Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку : матеріали V міжнар.наук.-практ.конф., Одеса, 19-20 травня 2022 року. С. 52-54.

Галузінська Ольга Іванівна – студентка групи 1Л-23б, факультет Менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: tel0682027950@gmail.com.

Науковий керівник: Єпіфанова Ірина Юріївна – доктор економічних наук, професор кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Galuzinska Olga I. – student, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: tel0682027950@gmail.com.

Yepifanova Iryna Yu. – Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance and Innovation Management,Vinnitsa National Technical University, Vinnytsia

УДК 658.8:005

Лесько О. Й.
Бойко Є. М.

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВО-ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *У роботі досліджено особливості механізму стратегічного управління маркетингово-збутовою діяльністю промислового підприємства. Визначено структурні складові механізму, розкрито роль технологічного потенціалу у забезпеченні його ефективності та проаналізовано вплив зовнішнього середовища на функціонування збутових процесів. Обґрунтовано необхідність інтегрованого підходу до управління, що поєднує комерційні, логістичні, управлінські та маркетингові аспекти для підвищення конкурентоспроможності підприємства.*

Ключові слова: *маркетингово-збутова діяльність, стратегічне управління, механізм, промислове підприємство, цифровізація, технологічний потенціал, зовнішнє середовище.*

Annotation. *The paper examines the key features of the strategic management mechanism for the marketing and sales activities of an industrial enterprise. The structural components of the mechanism are identified, the role of technological potential in ensuring its effectiveness is revealed, and the influence of the external environment on the functioning of sales processes is analyzed. The study substantiates the need for an integrated management approach that combines commercial, logistical, managerial, and marketing aspects to enhance the enterprise's competitiveness.*

Keywords*: marketing and sales activities, strategic management, mechanism, industrial enterprise, digitalization, technological potential, external environment.*

Вступ

У сучасних умовах цифрової трансформації промислові підприємства стикаються з необхідністю переосмислення підходів до управління маркетингово-збутовою діяльністю [1-3]. Посилення конкуренції, динаміка поведінки споживачів, зростання вимог до логістичної ефективності та активне впровадження цифрових технологій формують потребу у стратегічному механізмі, здатному забезпечити цілісне, адаптивне та технологічно обґрунтоване управління всіма елементами збуту. Визначення особливостей такого механізму, його структурних складових, ролі технологічного потенціалу та впливу зовнішніх факторів на ефективність функціонування маркетингово-збутової діяльності промислового підприємства є вкрай актуальним завданням, оскільки саме від ефективності цього механізму залежить здатність промислових підприємств адаптуватися до цифрових трансформацій та підтримувати конкурентоспроможність у мінливому ринковому середовищі.

Результати дослідження

Особливості механізму стратегічного управління маркетингово-збутовою діяльністю полягають у його здатності інтегрувати різнорівневі процеси та забезпечувати узгодженість між цифровими інструментами, управлінськими підходами та ринковими вимогами. Такий механізм має ґрунтуватися на чіткій структурі, що поєднує комерційні, логістичні, управлінські та маркетингові компоненти, створюючи цілісну систему адаптивного реагування на зовнішні та внутрішні виклики. Саме це визначає його ефективність та дозволяє промисловому підприємству підтримувати стабільну конкурентоспроможність.

Механізм стратегічного управління маркетингово-збутовою діяльністю підприємства є інтегрованою системою, що поєднує фінансові та виробничі результати підприємства з зовнішніми та внутрішніми факторами впливу, фокусуючись на чотирьох ключових функціональних складових.

І. Центральні складові механізму. Механізм функціонує на основі чотирьох взаємопов'язаних складових, які забезпечують комплексне управління:

1. Комерційна складова (e-commerce): фокусується на фінансових аспектах збуту та взаємодії з ринком. В умовах цифрової трансформації вона включає електронну комерцію, що дозволяє оптимізувати ціноутворення, управління угодами та операції розрахунків, підвищуючи рентабельність витрат.

2. Логістична складова (digital logistics): відповідає за фізичне просування продукції. Включає використання цифрових технологій (IoT, Big Data) для оптимізації транспортування, складування, управління запасами та обробки замовлень. Це критично важливо для забезпечення диференціації через високу якість обслуговування.

3. Управлінська складова (smart-management): це ядро механізму, що забезпечує стратегічну узгодженість (КСУ) та управлінську ефективність (ІУЕ). Вона відповідає за своєчасне прийняття адаптивних управлінських рішень (РА) та постійний моніторинг KPI, використовуючи принципи Smart-управління (інтелектуального управління).

4. Маркетингова складова (digital marketing): спрямована на взаємодію з клієнтами та формування попиту. Охоплює всі цифрові канали (SEO, SMM, CRM), використовуючи Інноваційні інструменти для забезпечення інтенсивного зростання та підвищення клієнтської лояльності (NPS).

ІІ. Роль технологічного потенціалу. Технологічний потенціал виступає внутрішньою рушійною силою для удосконалення всіх чотирьох складових. Зростання Індексу цифрової зрілості збуту свідчить про наявність цього потенціалу. Він визначає здатність підприємства впроваджувати необхідні цифрові рішення для:

- автоматизації логістики (Digital Logistics);
- персоналізації комунікацій (Digital Marketing);
- підтримки прийняття рішень (Smart-management).

ІІІ. Фактори впливу зовнішнього середовища:

- фактори зовнішнього середовища, які безпосередньо впливають на фінансові та комерційні результати діяльності, а саме: регуляторна політика держави, кредитна політика фінансових інституцій, поведінка споживачів тощо;
- розвиток цифрових маркетингових технологій, як зовнішній технологічний фактор є каталізатором для стратегічної диджиталізації, який диктує вимоги до швидкості адаптації та необхідність постійного оновлення інструментів усередині маркетингової складової.

Таким чином, розроблений механізм управління маркетинго-збутовою діяльністю підприємства забезпечує двосторонній зв'язок: він адаптується до зовнішніх факторів і, спираючись на технологічний потенціал, трансформує внутрішні процеси для досягнення бажаних фінансових та виробничих результатів.

Висновки

Розроблений механізм управління маркетинго-збутовою діяльністю промислового підприємства забезпечує взаємозв’язок між зовнішнім середовищем і внутрішніми процесами: він адаптується до регуляторних, ринкових і технологічних змін та, спираючись на технологічний потенціал, трансформує бізнес-процеси для досягнення фінансових і виробничих цілей.

Використання механізму дозволяє компенсувати уповільнення збуту й отримати ключові переваги: підвищити узгодженість функціональних складових, зміцнити управлінську ефективність, розширити частку ринку, прискорити зростання клієнтської лояльності, а також максимізувати ефект від нарощування технологічного потенціалу, конвертуючи його у стійку конкурентну позицію на ринку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Hester Brittany. Marketing Strategy: Forget the 4 P'S! What are the 4 C'S?. *CATMEDIA Internal Communication*. 9 April 2019. URL: https://catmediatheagency.com/4-ps-of-marketing-strategy/
2. Пивоваров С.В. (2025). Стратегічне управління маркетингово-збутовою діяльністю в системі інноваційного розвитку аграрних підприємств. Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України. Харків, 216 с.
3. Літвінчук К. (2023). Особливості розвитку збутової діяльності промислових підприємств. *Економіка та управління підприємствами*. 34, 39-42. DOI: https://doi.org/10.32782/2523-4803/73-2-7

Лесько Олександр Йосипович – *канд. екон. наук, доцент, професор кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: lesko@vntu.edu.ua.*

Бойко М.Є. – *студент групи МПОУ-24м факультету Менеджменту та інформаційної безпеки Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця.*

Lesko Oleksandr – *Dr. Sc. (Eng.), Professor, Head of the Department of Enterprise Economics and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.*

Boyko Ye. M. – *master, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.*

УДК 004.056.55

Кудревич В.І.

Салієва О.В.

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ TLS НА ОСНОВІ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У даній роботі розглянуто питання покращення захисту криптографічного протоколу TLS з використанням нейронної мережі. Проведено аналіз сучасних методів захисту інформаційних ресурсів, охарактеризовано особливості TLS-протоколу та визначено ключові проблеми, пов'язані з виявленням підозрілих сертифікатів під час передавання пакетів даних між користувачами. Розроблено алгоритми динамічної перевірки пакетів й сертифікатів та адаптивної системи блокування передачі даних, що забезпечують виявлення та протидію несанкціонованим спробам доступу.

Ключові слова: кібербезпека, протокол, нейронна мережа, TLS-протокол.

Abstract

This paper examines the enhancement of the security of the TLS cryptographic protocol through the use of a neural network.. An analysis of modern methods for protecting information resources is carried out, the features of the TLS protocol are characterized, and key problems associated with detecting suspicious certificates during the transmission of data packets between users are identified. Algorithms for dynamic packet and certificate verification and an adaptive data transmission blocking system are developed, which ensure the detection and counteraction to unauthorized access attempts.

Keywords: cybersecurity, protocol, neural network, TLS-protocol.

Вступ

У сучасному цифровому середовищі, де переважна більшість комунікацій, транзакцій та обміну даними здійснюється через мережу Інтернет, особливого значення набуває питання безпеки передавання інформації. Протокол Transport Layer Security є основним стандартом захищеної комунікації, який забезпечує шифрування, автентифікацію сторін та цілісність даних. Однак, попри свою зрілість, TLS залишається вразливим до низки сучасних кіберзагроз — від підробки цифрових сертифікатів і компрометації центрів сертифікації до атак типу man-in-the-middle та отруєння кешу OCSC. Традиційні методи перевірки сертифікатів, такі як CRL чи OCSP, є статичними та не забезпечують гнучкої адаптації до нових типів ризиків [1].

Це створює потребу у впровадженні динамічних підходів до перевірки сертифікатів і TLS-сесій, здатних реагувати на аномалії у режимі реального часу. Одним із перспективних напрямів є поєднання криптографічних механізмів із методами машинного навчання, що дозволяє формувати моделі поведінки безпечних і потенційно шкідливих з'єднань. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю створення інтелектуальної системи контролю TLS, яка поєднує криптографічну надійність із гнучкістю адаптивного аналізу, забезпечуючи підвищений рівень захисту інформаційних обмінів у мережевих застосунках.

Результати дослідження

Традиційні підходи до забезпечення безпеки TLS базуються на статичних правилах перевірки сертифікатів – перевірці підпису, ланцюга довіри, строку дії та статусу відкликання через CRL або OCSC. Проте ці механізми мають низку обмежень. Вони не дозволяють оперативно реагувати на нові види загроз, не враховують поведінкові характеристики клієнта або сервера, а також не забезпечують автоматичної

адаптації до змін у мережевому середовищі. Ще однією проблемою є відсутність уніфікованого журналу подій TLS, який би дозволяв здійснювати аудит і аналітику з урахуванням історії ризиків. Це знижує прозорість моніторингу, ускладнює навчання моделей і підвищує ймовірність повторних інцидентів без виявлення першопричин. Тому актуальним є створення інтегрованих рішень, що поєднують запам'ятовування сесій, аналіз ризиків, систему сповіщень та механізми донавчання нейронної мережі на основі розмічених прикладів. Нейронні мережі, особливо багаторівневі та рекурентні, показують високу ефективність у задачах класифікації мережевого трафіку та виявлення аномалій у TLS-сесіях [2].

При аналізі журналів TLS-з'єднань нейронна мережа може навчитися розпізнавати легітимний трафік від аномального і порівнювати нові сесії з відомими шаблонами. У разі виявлення відхилення від типових параметрів система може автоматично змінити політику. Тому для підвищення рівня безпеки варто удосконалити протокол TLS шляхом інтеграції нейронної мережі, врахувавши такі особливості його роботи:

1. Рішення системи може змінюватися динамічно, залежно від оновлення оцінки ризику або появи додаткових даних.

2. Всі події системи: створення сесії, зміна статусу, блокування, оцінка ризику, ручні дії користувача фіксуються у таблиці audit_log.

3. Записи мають тип події, опис, рівень ризику та часову мітку. Це забезпечує повну прозорість функціонування системи та можливість відтворення будь-якої події у майбутньому [3].

Взаємодію модулів організуємо за моделлю, у якій дані передаються послідовно між рівнями системи, а результати аналізу повертаються для корекції політик або повторного навчання моделі:

- при ініціації нового TLS-з'єднання middleware фіксує метадані сесії;
- сертифікат перевіряється базовими методами;
- дані передаються на ML-сервіс для оцінювання ризику;
- на основі результату модель формує рекомендацію;
- Middleware застосовує відповідну політику та створює запис у журналі подій;
- підозрілі випадки автоматично заносяться до таблиці alerts, а їхні параметри використовуються під час наступного навчання моделі.

Таким чином формується замкнений цикл моніторингу, який поєднує збір, аналіз, реагування та донавчання [4].

Запропонована архітектура відрізняється від традиційних засобів безпеки TLS тим, що:

- не вимагає модифікації стандартного протоколу або SSL-бібліотек;
- дозволяє аналізувати поведінку сесій у динаміці;
- реалізує концепцію Policy-Driven Security, де рішення приймаються автоматично на основі ризику;
- підтримує адаптивне навчання моделі на основі накопичених даних;
- надає зручний веб-інтерфейс для перегляду, редагування та аналітики.

Таким чином, запропонований middleware виступає інтелектуальним надбудовним шаром над TLS, який перетворює протокол із пасивного механізму шифрування на активну систему контролю безпеки з можливістю самонавчання. Розроблена система являє собою інтелектуальний проміжний рівень між користувачем і стандартним протоколом TLS. Її головна ідея – аналізувати та контролювати поведінку TLS-сесій у реальному часі, не змінюючи сам протокол [5]. Коли користувач або застосунок встановлює TLS-з'єднання, middleware фіксує метадані і передає їх у базу даних MySQL.

Висновок

Удосконалений підхід до моніторингу та захисту TLS-сесій демонструє, що поєднання класичних механізмів перевірки сертифікатів із машинним навчанням значно підвищує адаптивність і точність системи безпеки. Інтеграція запису сесій в журнал, аналізу ризиків і динамічного коригування політик забезпечує безперервний цикл контролю, у якому кожне відхилення від нормальної поведінки використовується для оновлення моделі та зменшення ймовірності повторення інцидентів. Такий підхід

робить систему здатною реагувати на нові загрози у реальному часі та зберігати повну історію рішень, що створює прозоре й відтворюване середовище аудиту.

Запропонований middleware демонструє, що без потреби модифікації TLS можна створити інтелектуальний надбудовний шар, який перетворює стандартний протокол на активну систему управління ризиками. Адаптивне навчання моделі, використання централізованого журналу подій та можливість коригування політик у відповідь на результати аналізу формують гнучку архітектуру, придатну для сучасних сценаріїв кіберзахисту. У підсумку система забезпечує більш глибоке розуміння поведінки трафіку, підвищує стійкість до аномальних впливів і створює підґрунтя для подальшого розвитку методів інтелектуального захисту мережевих комунікацій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. MIT Press, 2016. 775 с.
2. Russell S., Norvig C. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4th ed. Pearson, 2021. 1152 с.
3. Chollet F. Deep Learning with Python. 2nd ed. Manning Publications, 2021. 504 с.
4. Murphy K. Machine Learning: A Probabilistic Perspective. 2nd ed. MIT Press, 2022. 1280 с.
5. Alpaydin E. Introduction to Machine Learning. 4th ed. MIT Press, 2020. 640 с.

Кудревич Вадим Ігорович – студент групи 2КІТС-24М, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: 777kudron777@gmail.com

Науковий керівник: ***Салієва Ольга Володимирівна*** – доктор філософії (PhD) за спеціальністю 125 «Кібербезпека», доцент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: salieva8257@vntu.edu.ua

Kudrevich Vadym I. – student of 2KITS-24m group, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: 777kudron777@gmail.com

Supervisor*:* ***Saliieva Olha V.*** – Doctor of Philosophy (PhD) in specialty 125 "Cybersecurity", Associate Professor of the Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: salieva8257@ vntu.edu.ua

УДК 658.5

Б.В.Рибак
І.В. Шварц

РИЗИКИ ТА ФАКТОРИ УСПІХУ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет;

Анотація

У тезах розглянуто концептуальні засади реінжинірингу бізнес-процесів (BPR), визначеного як фундаментальне переосмислення та радикальне перепроектування процесів з метою досягнення кардинальних поліпшень. Проаналізовано значний потенціал BPR для скорочення тривалості циклу (на 60–90%) та зниження витрат (на 40–70%). Особливу увагу приділено високим ризикам, притаманним цій методології, та поширеним помилкам, що призводять до невдач. Визначено критичні фактори успіху в умовах економічного середовища, включаючи необхідність подолання консерватизму функціонально-ієрархічних структур, забезпечення системного підходу до трансформації культури та залучення топ-менеджменту.

Ключові слова: Реінжиніринг бізнес-процесів (BPR), радикальна трансформація, організаційна культура, функціонально-ієрархічна структура, управління змінами, ризики впровадження, фактори успіху.

Abstract

The article examines the conceptual foundations of business process reengineering (BPR), defined as the fundamental rethinking and radical redesign of processes to achieve dramatic improvements. The significant potential of BPR for reducing cycle time (by 60–90%) and lowering costs (by 40–70%) is analyzed. Special attention is paid to the high risks inherent in this methodology and the common failures that lead to unsuccessful projects. Critical success factors within economic context are identified, including the need to overcome the conservatism of functional-hierarchical structures, ensure a systemic approach to cultural transformation, and secure top management commitment.

Keywords: Business Process Reengineering (BPR), radical transformation, organizational culture, functional-hierarchical structure, change management, implementation risks, success factors.

Вступ

В умовах посилення глобальної конкуренції та прискореної цифровізації традиційні методи поступового вдосконалення бізнес-процесів, такі як спрощення окремих операцій чи локальне перепроектування, часто виявляються недостатніми для забезпечення стійкої конкурентоспроможності. На зміну еволюційним підходам приходить концепція реінжинірингу бізнес-процесів, яка вперше була сформульована у 1990 році в США Майклом Хаммером та Джеймсом Чампі. Вони визначили її як фундаментальне переосмислення та радикальне перепроектування бізнес-процесів для досягнення різких, стрибкоподібних поліпшень у критично важливих показниках діяльності [1]. Реінжиніринг передбачає повну відмову від застарілих практик і звернення до першооснов діяльності, діючи за принципом «чистого аркуша». Це не косметичні зміни, а рішучий, революційний крок до якісно нового рівня організаційного розвитку.

Результати дослідження

Основною перевагою реінжинірингу є його здатність мінімізувати недоліки, притаманні традиційному ієрархічному поділу праці, шляхом створення горизонтальних, процесно-орієнтованих структур. За оцінками експертів, правильно реалізований BPR здатен забезпечити колосальний ефект: скоротити тривалість виробничого циклу на 60–90%, а також знизити витрати та рівень помилок на 40–70% [2]. Об'єктом реінжинірингу виступають наскрізні бізнес-процеси, що створюють цінність для клієнта. Зазвичай трансформація здійснюється поетапно, де кожна фаза має чітку мету - значно покращити функціонування організації в таких аспектах, як вартість, якість, рівень обслуговування та оперативність.

Однак за цією значною винагородою стоять високі ризики, а відсоток невдалих проектів залишається значним. На думку засновників концепції М. Хаммера і Дж. Чампі, у реінжинірингу неможливо гарантувати результат, тому ключовою стратегією є уникнення типових глобальних помилок [3].

Найпершим і найпоширенішим ризиком є спроба часткового поліпшення замість радикального перепроектування. Компанії через консерватизм та бажання зберегти існуючу інфраструктуру часто схиляються до косметичних змін, помилково ототожнюючи BPR з менш болісною оптимізацією. Проте справжній успіх можливий лише за умови рішучої відмови від застарілих практик, навіть якщо вони здаються звичними та безпечними.

Другим критичним фактором є несистемний підхід та ігнорування корпоративної культури. Організації часто зосереджуються виключно на технічній стороні - перепроектуванні процедур, ігноруючи людський фактор. BPR вимагає не просто зміни посадових інструкцій, а й глибокої трансформації системи цінностей та переконань персоналу, наприклад, переходу від індивідуальної до командної відповідальності. Менеджери повинні не лише проголошувати нові принципи, а й самі їх сповідувати. Якщо керівництво не демонструє нові моделі поведінки на власному прикладі, довіра до змін руйнується, а проект приречений на провал.

Третій ризик стосується опору персоналу та особистісних складнощів, що часто стає непереборною перешкодою. Намагання провести кардинальні зміни, не зачіпаючи інтересів і прав жодного співробітника, неминуче призводить до паралічу проекту. Опір працівників, незадоволених розширенням повноважень, необхідністю перенавчання чи скороченням функцій, є природною реакцією. Багато компаній відступають перед цим тиском, але успіх реінжинірингу напряму залежить від готовності керівництва прийняти необхідні, хоч і часто болючі, кадрові рішення.

Четвертий блок ризиків пов'язаний із лідерством та послідовністю управління. Недостатній авторитет менеджерів середньої ланки часто не дозволяє їм здійснювати міжфункціональні зміни, що перетинають межі різних департаментів. Крім того, важливою передумовою невдачі є непослідовність топ-менеджменту: відмова від реінжинірингу при появі перших труднощів або зміна ключового лідера в розпал проекту. Навіть позитивні проміжні результати не завжди мотивують до закріплення успіху, якщо у керівництва відсутня непохитна політична воля довести справу до кінця.

Успішна реалізація BPR ґрунтується на кількох критичних факторах. Це, насамперед, лідерство та відданість вищого керівництва, яке ініціює та підтримує зміни. Необхідний чіткий фокус на процесах, а не на функціях, що вимагає моделювання діяльності як потоку створення цінності. Також обов'язковою є комплексна трансформація організації, що включає синхронну зміну структури, культури, систем мотивації та IT-інфраструктури. Важливу роль відіграє ефективна комунікація, що створює атмосферу невідкладності змін.

Для мінімізації ризиків та успішного проведення BPR в Україні, де сильні традиції ієрархічного управління, рекомендується застосовувати специфічні підходи. Необхідно чітко розмежовувати поняття BPR та звичайного перепроектування, наголошуючи на початку роботи «з чистого аркуша». Важливо інвестувати в культуру через навчання та коучинг, формувати міжфункціональні команди для подолання бар'єрів між відділами, а також використовувати бенчмаркінг на етапі ініціації. Порівняння власних показників з лідерами галузі дозволяє наочно продемонструвати розрив в ефективності та обґрунтувати необхідність радикальних змін перед персоналом.

Висновки

Реінжиніринг бізнес-процесів залишається потужним, але високоризикованим інструментом для досягнення кардинальних поліпшень у конкурентоспроможності підприємства. Ключовими викликами є подолання консерватизму, усвідомлення різниці між радикальною трансформацією та поверхневим перепроектуванням, а також забезпечення системної зміни організаційної культури. Успіх BPR залежить від непохитної волі топ-менеджменту, здатності до комплексних перетворень (процеси, структура, люди, технології) та готовності прийняти необхідні рішення, навіть якщо вони є "болючими" для частини персоналу. Лише за умови дотримання цих факторів підприємства зможуть реалізувати значний потенціал BPR.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Коваленко Н. В., Манжула В. О. Реінжиніринг бізнес-процесів як інструмент розвитку підприємства. *Економіка та суспільство*. 2021. № 33. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-84

2. Ареф'єва О. В., Побережна З. М. Організаційно-економічне забезпечення антикризового управління бізнес-процесами при реалізації реінжинірингу діяльності підприємства. *Економічний вісник Дніпровської політехніки.* 2020. С. 155-162. URL: https://ev.nmu.org.ua/docs/2020/4/EV20204_155-162.pdf

3. Дем'яненко, Т., Яковенко, І. Реінжиніринг бізнес-процесів як сучасний метод управління стратегічними змінами на підприємстві. *Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка.* 2022. № 14(28). DOI: https://doi.org/10.33296/2707-0654-14(28)-08

Рибак Богдан Володимирович *— студент групи МБА-24м, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: bogdanribak1111@gmail.com*

Науковий керівник: ***Шварц Ірина Володимирівна*** *— кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: shvarz@vntu.edu.ua*

Rybak Bogdan V. *— student, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email : bogdanribak1111@gmail.com*

Supervisor: ***Shvarts Irina Volodimiryvna*** *— PhD in Economics, Associate Professor of Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: shvarz@vntu.edu.ua*

УДК 658.5

І. В. Причепа
А. Д. Можаров

ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ЧИННИКИ ВПЛИВУ ТА СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті висвітлено теоретичні засади управління економічною стійкістю підприємства за сучасних умов. Обґрунтовано, що економічна стійкість є важливим фактором конкурентоспроможності та безперервної діяльності підприємств. Розкрито сутнісні характеристики економічної стійкості, виокремлено її базові елементи. Окреслено основні підходи до управління стійкістю (системний, функціональний, ситуаційний, процесний) та охарактеризовано їх. Проаналізовано внутрішні та зовнішні фактори впливу на стійкість підприємства. Окреслено основні завдання системи щодо забезпечення її економічної стійкості. Охарактеризовано сучасні інструменти управління економічною стійкістю, що охоплюють фінансово-аналітичні, операційні, стратегічні та кадрові рішення.

Ключові слова: економічна стійкість, фінансова стійкість, управління економічною стійкістю, ризики, адаптивність, системний підхід, операційна ефективність.

Abstract

The article highlights the theoretical principles of managing the economic sustainability of an enterprise in the conditions of modern turbulence of the external environment. It is substantiated that economic sustainability is a critical factor in the competitiveness and continuity of enterprise activities. The essential characteristics of economic sustainability are revealed; its key components and determinants are identified. The main approaches to sustainability management (systemic, functional, situational, process) are outlined and their content is determined. The internal and external factors influencing the sustainability of an enterprise are analyzed, the tasks of the system for its provision are outlined and modern management tools are characterized, covering financial and analytical, operational, strategic and personnel decisions.

Keywords: economic sustainability, financial sustainability, economic sustainability management, risks, adaptability, systems approach, operational efficiency.

Вступ

Економічна стійкість на сьогодні є важливим чинником для виживання та забезпечення конкурентоспроможності господарюючих суб'єктів, які постійно стикаються з нестабільністю ринкових цін, порушенням логістичних ланцюгів, кадровими ризиками, енергетичною невизначеністю та високим рівнем інфляції тощо. За таких умов традиційні методи планування та контролю не дозволяють забезпечити достатній рівень захисту бізнесу від зовнішніх викликів.

Відповідно ефективне управління економічною стійкістю розглядається як стратегічне завдання, вирішення якого повинно охоплювати системний моніторинг ризиків, адаптивне ресурсне забезпечення, гнучке фінансове планування та прийняття дієвих антикризових рішень тощо. Актуальність теми дослідження посилюється ще й тим, що економічна стійкість підприємства не є суто фінансовою категорією, а є складною цілісною системою, яка об'єднує різні складові потенціалу підприємства. Відповідно питання управління економічною стійкістю потребує посиленої уваги, як від управлінців підприємства, так і від наукової спільноти.

Результати дослідження

Економічна стійкість характеризує здатність підприємства забезпечувати стабільні фінансові результати, зберігати операційну ефективність та адаптуватися до змін середовища. Сучасні підходи підкреслюють багатовимірність цього поняття, враховуючи фінансову, виробничо-операційну, стратегічну, кадрову, інноваційну та інші види стійкості.

Рівень економічної стійкості підприємства формується під впливом чинників макро-, мезо- та мікрорівня, взаємодія яких визначає характер ризиків і потребує впровадження відповідних гнучких управлінських рішень.

Макрочинники виникають за межами підприємства і не можуть безпосередньо ним контролюватись, водночас – суттєво впливають на діяльність підприємства. Насамперед це такі макроекономічні процеси, як рівень інфляції, валютні коливання, зміни облікової ставки, доступність фінансових ресурсів тощо. Значним ризиком на сьогодні для переважної більшості господарюючих суб'єктів є енергетична нестабільність, що виявляється у зростанні цін на енергоресурси та можливих перебоях у їх постачанні. Важливе місце займають також регуляторні та правові зміни в податковій політиці, екологічних вимогах, трудовому законодавстві, правилах технічної безпеки тощо. Суттєвим зовнішнім чинником залишається геополітична та безпекова ситуація, зокрема воєнні дії в країні та пов'язані з ними логістичні порушення, зміна транспортних маршрутів, ризики втрати інфраструктури чи постачальників тощо.

Мезочинники характеризують фактори галузевого та регіонального розвитку. До цих чинників належать регіональна інфраструктура (логістичні центри, енергетичні мережі, транспортні вузли), локальна економічна політика, умови кредитування в регіоні, а також діяльність професійних асоціацій, кластерів та індустріальних парків. Хоч підприємство не контролює ці фактори повністю, воно може частково впливати на них через партнерства, взаємодію в межах галузевих об'єднань та розвиток регіональної співпраці.

До мікрочинників належать ті, які безпосередньо залежать від підприємства та ефективності його бізнес-процесів. Насамперед це структура витрат, управління запасами, рівень операційної гнучкості та здатність підприємства швидко адаптувати виробничі цикли. Важливою складовою є фінансовий стан підприємства, зокрема ліквідність, платоспроможність, рентабельність, стабільність грошових потоків і структуру капіталу. Фінансова гнучкість дозволяє підприємствам реалізовувати інвестиційні проєкти та витримувати зовнішні виклики. Вагомий вплив мають також і кадрові чинники, зокрема рівень кваліфікації персоналу, плинність кадрів, система мотивації, наявність ключових компетенцій тощо. До внутрішніх організаційно-управлінських чинників належать якість стратегічного планування, ефективність комунікацій, здатність менеджменту прогнозувати ризики, наявність системи внутрішнього контролю та аналітичної підтримки.

В комплексному взаємозв'язку зовнішні та внутрішні чинники впливають на формування загального рівня економічної стійкості підприємства, визначаючи його здатність адаптуватися до змін макроекономічного середовища, мінімізувати ризики, підтримувати стабільність операційної діяльності та забезпечувати довгостроковий розвиток. Розуміння взаємозв'язків між цими чинниками дозволяє підприємству формувати ефективну систему управління економічною стійкістю, спрямовану на зміцнення конкурентних позицій в умовах високого рівня невизначеності.

Управління економічною стійкістю є систематичним, багатоаспектним і безперервним процесом, головна мета якого полягає у забезпеченні стабільного функціонування системи економічної стійкості. Це досягається шляхом запобігання виникненню нових внутрішніх проблем і зовнішніх загроз або їх ефективного усунення.

Для забезпечення ефективного управління економічною стійкістю суб'єкта господарювання необхідно гарантувати точність, комплексність та адресність управлінського впливу на всі складові життєздатності підприємства.

Узагальнено можна виокремити чотири базові підходи до управління економічними системами, до управління економічною стійкістю підприємств зокрема: системний, функціональний, ситуаційний та процесний. За системним підходом економічна стійкість є сукупністю взаємопов'язаних елементів, що забезпечують сталий розвиток підприємства, встановлюючи між ними оптимальні співвідношення та формуючи сталі зв'язки. За функціональним підходом економічна стійкість є набором взаємопов'язаних управлінських функцій, що є основою організації процесів управління, розподілу праці та формування організаційної структури. За ситуаційним підходом, який є протилежним системному, для забезпечення економічної рівноваги підприємства необхідно розробити комплекс управлінських дій у визначений період часу в конкретній ситуації. За процесним підходом управління економічною стійкістю передбачає розробку та реалізацію стратегічних й оперативних управлінських рішень, що здатні забезпечити стале функціонування та розвиток підприємства [1].

Рівень досягнутої підприємством економічної стійкості відображає взаємозв'язки між соціально-економічним потенціалом підприємства і рішеннями керівників щодо його використання.

Основні завдання системи забезпечення економічної стійкості [2]:

– здійснення моніторингу і прогнозування загроз забезпеченню достатнього рівня економічної стійкості підприємства;
– оцінювання ризиків і загроз кількісними і якісними методами;
– розробка механізму усунення загроз і підтримки стабільного розвитку підприємства;
– вдосконалення механізму та шляхів забезпечення економічної стійкості.

Сучасна система управління економічною стійкістю підприємства повинна базуватись на активному використанні таких інструментів:

– фінансово-аналітичні (діагностика структури майна і зобов'язань, аналізування ліквідності, платоспроможності, рентабельності тощо);
– системи раннього попередження (моніторинг базових ризиків, індикаторні моделі, стрес-тестування);
– операційні (оптимізація запасів, скорочення циклу виробництва, цифровізація логістичних процесів тощо);
– стратегічні (диверсифікація ринків, інноваційні проєкти, модернізація виробництва тощо);
– кадрові (підвищення кваліфікації персоналу, зниження плинності, розвиток корпоративної культури стійкості тощо).

Реалізація комплексної системи управління дозволяє зменшити фінансові втрати та підвищити рентабельність, забезпечити стабільність виробничих процесів, скоротити управлінські ризики, зміцнити конкурентні переваги підприємства навіть в умовах невизначеності тощо.

Висновки

Управління економічною стійкістю підприємства в умовах турбулентності зовнішнього середовища вимагає системного та інтегрованого підходу, який поєднує фінансові, операційні, кадрові, інноваційні та стратегічні аспекти. Виокремлені інструменти управління економічною стійкістю підприємства дозволяють не лише адаптувати бізнес до поточних викликів, а й формувати довгострокову конкурентоспроможність. Підвищення економічної стійкості підприємства є базовою умовою його розвитку та здатності функціонувати в умовах постійної зміни ринкової кон'юнктури.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Торохтій Б.Г. Методичний підхід до управління економічною стійкістю підприємств. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021 рік. Том 6. № 3. С.102-108.
2. Сітак І., Івахненко А. Особливості управління економічною стійкістю в системі менеджменту підприємства. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки), (2022) (3), 21–28. URL: https://doi.org/10.20998/2519-4461.2022.3.21.

Причепа Ірина Валеріївна **–** канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: prychepa.iryna@gmail.com.

Можаров Андрій Дмитрович – здобувач групи МПОУ-24м, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Prychepa Iryna V. – Ph.D. (Econ.), Associate Professor, Associate Professor of Business Economics and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Mozharov Andrii D. - Department of Management and Information Security, Vinnitsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 621.391:629.735

Дацюк А.І.
Карпінець В.В.

ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ШИФРОВАНОГО АНАЛОГОВОГО ВІДЕОСИГНАЛУ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ НА ОСНОВІ МЕТОДУ З АВТОМАТИЧНОЮ ЗМІНОЮ ЧАСТОТИ КАНАЛУ

Вінницький Національний Технічний Університет

Анотація

В даній роботі розглянуто проблему підвищення завадостійкості каналів відезв'язку FPV-дронів в умовах активної протидії засобами радіоелектронної боротьби. Запропоновано метод адаптивної реактивної перебудови робочої частоти на основі аналізу читабельності телеметричної інформації (T-VQA). Описано програмно-апаратну реалізацію системи, яка дозволяє автоматично виявляти критичні завади та змінювати канал зв'язку без участі оператора.

Ключові слова: FPV-дрони, аналоговий відеосигнал, завадостійкість, T-VQA, адаптивна зміна частоти.

Abstract

This paper discusses the problem of increasing the noise immunity of FPV drone video communication channels under active electronic warfare countermeasures. A method of adaptive reactive operating frequency hopping based on the analysis of telemetry information readability (T-VQA) is proposed. A software and hardware implementation of the system is described, which allows automatically detecting critical interference and switching the communication channel without operator intervention.

Key words: FPV drones, analog video signal, noise immunity, T-VQA, adaptive frequency hopping.

Вступ

В умовах сучасних бойових дій безпілотні літальні апарати (БПЛА) класу FPV (First Person View) стали критично важливим елементом розвідки та ураження. Переважна більшість таких дронів використовує аналогові канали передачі відео через їхню низьку затримку (low latency) та здатність до «граціозної деградації» сигналу. Однак, аналогові канали є вразливими до прицільних завад засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Існуючі методи захисту, такі як ручне перемикання частоти, є неефективними через значний час реакції людини. У зв'язку з цим виникає необхідність розробки автоматизованих систем адаптивного керування частотою, здатних швидко реагувати на завади.

Результати дослідження

Аналіз існуючих рішень показав, що цифрові методи псевдовипадкової перебудови робочої частоти (FHSS), які ефективно працюють у цифрових системах, непридатні для класичного аналогового відео через втрату синхронізації зображення при кожному стрибку частоти. Тому найбільш перспективним напрямком є адаптивна (реактивна) зміна частоти, яка ініціюється лише при виявленні стійкого погіршення якості сигналу.

Для реалізації цього підходу було розроблено метод T-VQA (Text-based Video Quality Assessment). Суть методу полягає в автоматичній оцінці якості відеоканалу шляхом аналізу читабельності текстової телеметрії (OSD), що накладається на відеопотік польотним контролером. Гіпотеза дослідження базується на тому, що якщо алгоритм комп'ютерного зору не може розпізнати текст телеметрії через «сніг» або спотворення, то відеоканал є непридатним для пілотування.

Система реалізована на базі одноплатного мікрокомп'ютера Raspberry Pi, який обробляє відеопотік з наземного приймача. Алгоритм використовує методи оптичного розпізнавання символів (OCR) для визначення індексу впевненості розпізнавання тексту в заданій зоні інтересу (ROI). Це дозволяє відфільтрувати хибні спрацювання, викликані складним ландшафтом або зміною освітлення, оскільки система реагує виключно на деградацію чітко структурованих символів OSD.

Ключовим елементом розробки є протокол «Відкладений стрибок» (Delayed Hop), який забезпечує синхронізацію перемикання частоти між бортовим передавачем та наземним приймачем. При виявленні критичного рівня завад наземна станція через канал керування (ELRS) відправляє команду на дрон, і лише після розрахованої паузи, необхідної для обробки команди, перемикає локальний відеоприймач. Це мінімізує час втрати зв'язку.

Експериментальні дослідження прототипу показали, що повний час реакції системи на появу завади складає близько 0.8 секунди, що значно швидше за реакцію людини. Система демонструє високу стійкість до хибних спрацювань та ефективно відновлює відеозв'язок шляхом переходу на вільний канал. Економічні розрахунки підтверджують доцільність впровадження розробки, оскільки вартість збереженого БПЛА значно перевищує витрати на модернізацію наземної станції.

Висновки

Використання методу T-VQA для автоматичного керування частотою аналогового відеоканалу дозволяє вирішити проблему вразливості FPV-дронів до прицільних завад РЕБ без переходу на дорогі цифрові системи. Запропоноване рішення забезпечує автоматичний моніторинг якості зв'язку та оперативне уникнення завад, що підвищує живучість та ефективність застосування безпілотних комплексів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Андрусевич А., Бурдейний М. Безпілотні літальні апарати. Дрони: навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. 216 с.
2. Слюсар В. І. Методи радіоелектронної боротьби та протидії безпілотним літальним апаратам. Озброєння та військова техніка. 2017. № 1 (13). С. 22–29.
3. Макаренко С. І. Протидія безпілотним літальним апаратам: монографія. Харків: ХНУПС, 2019. 288 с.
4. Пономаренко М. В., Лукін В. В. Оцінювання якості візуальних даних: монографія. Харків: НАУ "ХАІ", 2018. 214 с.
5. Рубан І. В. Методи оцінювання якості зображень без використання еталону в мультимедійних системах. Системи обробки інформації. 2016. № 4 (141). С. 15–19.

Дацюк Андрій Іванович – здобувач 2-го курсу, групи 1КІТС-24м, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: dandrii2910@gmail.com.

Науковий керівник: **Карпінець Василь Васильович** – кандидат технічних наук, доцент, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: karpinets@vntu.edu.ua.

Datsiuk Andrii Ivanovych – 2nd-year student, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: karpinets@vntu.edu.ua.

Supervisor: **Karpinets Vasyl Vasylovych** – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: karpinets@vntu.edu.ua.

УДК 004.056.5

Е. С. Гуменчук
А. В. Грицак

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЯВЛЕННЯ ФІШИНГОВИХ ЗАГРОЗ У ВЕБОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проаналізовано еволюцію методів виявлення фішингових атак у сучасних веборієнтованих інформаційних системах. Розглянуто обмеження класичних сигнатурних підходів та евристичного аналізу в умовах зростання поліморфних загроз. Обґрунтовано доцільність застосування методів машинного навчання, зокрема ансамблевих моделей та глибинних нейронних мереж, для детекції семантичних аномалій. Запропоновано концепцію гібридної архітектури системи захисту, що поєднує експертні правила для швидкої фільтрації та інтелектуальні алгоритми для аналізу невідомих векторів атак.

Ключові слова: фішингові атаки, машинне навчання, веборієнтовані системи, кібербезпека, штучний інтелект, NLP.

Abstract

This paper analyzes the evolution of phishing attack detection methods in modern web-oriented information systems. The limitations of classical signature-based approaches and heuristic analysis in the context of growing polymorphic threats are examined. The feasibility of using machine learning methods, particularly ensemble models and deep neural networks, for detecting semantic anomalies is substantiated. A concept of a hybrid security system architecture is proposed, combining expert rules for rapid filtering and intelligent algorithms for analyzing unknown attack vectors.

Keywords: phishing attacks, machine learning, web-oriented systems, cybersecurity, artificial intelligence, NLP.

Вступ

Фішингові загрози залишаються домінуючим вектором кібератак на веборієнтовані інформаційні системи, демонструючистійкутенденціюдозростанняскладностітаперсоналізації. За даними актуальних досліджень, зловмисники все частіше використовують технології генеративного штучного інтелекту для створення переконливого контенту (Deepfakes, text-generation), що дозволяє обходити традиційні спам-фільтри. Сучасні фішингові кампанії характеризуються мультиканальністю, охоплюючи не лише електронну пошту, а й месенджери, соціальні мережі та SMS (smishing), а також активним застосуванням методів соціальної інженерії для маніпуляції користувачами. Така еволюція загроз, зокрема поява поліморфних URL-адрес та використання легітимних хмарних сервісів для хостингу шкідливого контенту, обумовлює необхідність перегляду існуючих парадигм захисту [1].

Класичні методи виявлення фішингу

Традиційні підходи до виявлення фішингу базуються на статичному аналізі та детермінованих правилах. Сигнатурний метод, який передбачає порівняння URL-адрес та хеш-сум файлів із базами даних відомих загроз (чорними списками), залишається ефективним для блокування вже ідентифікованих атак, проте є безсилим проти атак «нульового дня» (zero-day). Евристичні методи розширюють можливості детекції шляхом аналізу типових ознак: наявності IP-адрес замість доменних імен, використання скорочувачів посилань, помилок у сертифікатах SSL/TLS та підозрілих лексичних конструкцій. Однак, ці методи часто генерують високий рівень хибнопозитивних спрацювань (False Positives) та потребують постійного оновлення правил, що знижує їх ефективність в умовах автоматизованої генерації фішингових сторінок [2].

Інтелектуальні системи на основі машинного навчання

Інтеграція методів машинного навчання (ML) та глибинного навчання (DL) дозволяє виявляти неявні патерни атак, які неможливо формалізувати простими правилами. Системи на базі алгоритмів Random Forest, Support Vector Machines (SVM) та Gradient Boosting демонструють високу точність у класифікації веб-ресурсів за сукупністю ознак (структурні особливості URL, вік домену, наявність JavaScript-обфускації). Особливу увагу привертають підходи з використанням обробки природної мови (NLP). Моделі на архітектурі трансформерів (BERT, RoBERTa) здатні аналізувати семантику тексту повідомлень, виявляючи маніпулятивні наміри та терміновість, характерні для Business Email Compromise (BEC) атак. Використання згорткових нейронних мереж (CNN) дозволяє аналізувати візуальну схожість веб-сторінок, ефективно протидіючи атакам із клонуванням інтерфейсів легітимних брендів [3].

Гібридні та інтегровані підходи

Найвищу ефективність демонструють гібридні архітектури, що поєднують швидкість класичних методів із адаптивністю штучного інтелекту. У таких системах попередній відбір здійснюється за допомогою полегшених евристик та списків репутації (Allow/Block Lists), після чого підозрілий трафік передається на глибинний аналіз нейронним мережам [4]. Критичним аспектом впровадження таких систем є реалізація механізмів пояснюваного штучного інтелекту (Explainable AI, XAI). Інструменти, такі як SHAP або LIME, дозволяють інтерпретувати рішення моделі, вказуючи на конкретні ознаки (наприклад, гомогліфи в URL або специфічні фрази), що стали причиною класифікації об’єкта як загрози. Це підвищує довіру адміністраторів безпеки до автоматизованих рішень та спрощує розслідування інцидентів [5].

Висновки

Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що ефективна протидія сучасним фішинговим загрозам неможлива без використання інтелектуальних систем аналізу даних. Перехід від реактивних сигнатурних методів до проактивних гібридних систем дозволяє виявляти поліморфні та таргетовані атаки в режимі реального часу. Перспективним напрямом подальших досліджень є розробка полегшених моделей глибокого навчання для розгортання на стороні клієнта (в браузерних розширеннях), а також удосконалення методів захисту самих ML-моделей від змагальних атак (adversarial attacks).

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Basit, A., Zafar, M., Liu, X., Javed, A. R., Jalil, Z., & Kifayat, K. (2021). A comprehensive survey of AI-enabled phishing attacks detection techniques. *Telecommunication Systems*, *76*(1), 139-154.
2. Ayibam, J. N. (2025). Artificial Intelligence in Public Procurement: Legal Frameworks, Ethical Challenges, and Policy Solutions for Transparent and Efficient Governance. Alkebulan: A Journal of West and East African Studies, 5(2), 54-69..
3. Gupta, B. B., Arachchilage, N. A., & Psannis, K. E. (2018). Defending against phishing attacks: taxonomy of methods, current issues and future directions. *Telecommunication Systems*, *67*(2), 247-267.
4. Saha, I., Sarma, D., Chakma, R. J., Alam, M. N., Sultana, A., & Hossain, S. (2020, August). Phishing attacks detection using deep learning approach. In 2020 Third International Conference on Smart Systems and Inventive Technology (ICSSIT) (pp. 1180-1185). IEEE.
5. Tang, L., & Mahmoud, Q. H. (2021). A survey of machine learning-based solutions for phishing website detection. *Machine Learning and Knowledge Extraction*, *3*(3), 672-694.

Гуменчук Едуард Сергійович – студент групи 1КІТС-24м, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: hasesed1@gmail.com

Науковий керівник: ***Грицак Анатолій Васильович*** – кандидат технічних наук, провідний фахівець Центру ІТ та захисту інформації, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Eduard S. Humenchuk student of group 1KITS-24m, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Supervisor: ***Anatolii V. Hrytsak*** Candidate of Technical Sciences (Ph.D.), Leading Specialist of the Center for IT and Information Protection, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 658.5

О. А. Сметанюк
Д.С. Руденька
В.О. Попов

УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *Проведено ідентифікацію поняття «ресурсний потенціал підприємства». На основі аналізу літературних джерел узагальнено визначення цього поняття. Визначено, що процес становлення ресурсного потенціалу полягає у визначенні наявних ресурсів, їх упорядкуванні та створенні організаційних механізмів для ефективного використання. Доведено, що ефективне управління ресурсним потенціалом передбачає його оптимізацію, що потребує чіткої структуризації та кількісного вимірювання як окремих складових, так і системи в цілому.*

Ключові слова*: ресурси, ресурсний потенціал, управління ресурсним потенціалом, фінансові результати, доходи. конкурентоспроможність підприємства.*

RESOURCE POTENTIAL MANAGEMENT AS A KEY ELEMENT OF THE INCOME MANAGEMENT SYSTEM

Vinnytsia National Technical University

Abstract. *The concept of "enterprise resource potential" has been identified. Based on the analysis of literary sources, the definition of this concept has been generalized. It has been determined that the process of resource potential formation consists in determining available resources, their organization and creation of organizational mechanisms for effective use. It has been determined that effective resource potential management involves its optimization, which requires clear structuring and quantitative measurement of both individual components and the system as a whole.*

Key words: *resources, resource potential, resource potential management, financial results, income. competitiveness of the enterprise.*

Вступ

У сучасних умовах функціонування виробничих підприємств у системі ринкових відносин особливого значення набуває питання ефективного управління їх діяльністю. Високий рівень конкуренції та невизначеність ринкової кон'юнктури зумовлюють необхідність забезпечення стійкого становища підприємства, що потребує вирішення низки складних завдань. Найважливішим серед них є максимально повне використання наявного потенціалу та формування здатності швидко адаптуватися до змін зовнішнього середовища. Досягнення високих кінцевих результатів, економічне зростання та ефективність розвитку підприємства значною мірою визначаються рівнем використання його ресурсного потенціалу. Управління ресурсами як ключовими чинниками виробництва виступає одним із найважливіших напрямів управління багатогранною діяльністю підприємства. Ресурси, будучи основними джерелами та передумовами створення економічних благ, забезпечують вирішення стратегічних і тактичних завдань розвитку.

Мета роботи полягає в систематизації та класифікації підходів до ідентифікації місця управління ресурсним потенціалом в системі управління доходами підприємства

Результати дослідження

Слід зазначити, що інтерес науковців до ресурсів як економічної категорії простежується протягом тривалого часу. Водночас особливого значення ця проблематика набуває з початку 1990-х років, коли активно розвивається теорія стратегічного управління та формується так званий «ресурсний підхід» до управління підприємством. Логічним продовженням еволюції наукових поглядів стала поява наприкінці

XX століття теорії потенціалу підприємства, яка ґрунтується на оцінці ресурсних можливостей господарюючого суб'єкта для досягнення визначених цілей. У цьому контексті доцільним є уточнення сутності поняття «ресурнсий потенціал».

У табл. 1 проведено узагальнення трактування поняття «ресурсний потенціал підприємства»

Таблиця 1 – Трактування терміну «ресурсний потенціал підприємства»

Автор	Трактування поняття «ресурсний потенціал підприємства»
Гладій М.В.[1]	Ресурсний потенціал є сукупною продуктивністю промислових і природних засобів виробництва, а також трудових ресурсів, відображених показниками валової продукції на одиницю площі. Ці компоненти формують територіально-компонентну структуру кожного регіону.
Мойса М.Я. [2]	Ресурсний потенціал включає земельні, матеріальні, трудові, фінансові ресурси та економічний інтерес, які є необхідними для здійснення аграрного виробництва.
Протопопов В.О. [3]	Ресурсний потенціал підприємства являє собою сукупність матеріальних, нематеріальних, трудових та фінансових ресурсів, а також здатність робітників ефективно застосовувати ці ресурси для виконання місії підприємства та досягнення його поточних і стратегічних цілей.
Епштейн Д.Б. [4]	Ресурсний потенціал – це можливість об'єкта виробити певну кількість продукції, зумовлена наявними ресурсами та їх нормативною віддачею в конкретних природно кліматичних умовах.
Довгаль Н.С. [5]	Ресурсний потенціал підприємства – це сукупність наявних ресурсів і здатність працівників та менеджерів ефективно їх використовувати для виробництва товарів або послуг з метою отримання максимального прибутку. Він включає не тільки існуючу систему ресурсів, але й нові альтернативні ресурси та їхні джерела, враховуючи економічну доцільність і досягнення науково-технічного прогресу.
Токмакова І.В.[6]	Ресурсний потенціал являє собою систему взаємопов'язаних ресурсів, що використовуються комплексно. Це передбачає обов'язкову взаємодоповнюваність окремих ресурсів у процесі виробництва. Збільшення одного ресурсу в системі передбачає одночасне збільшення інших ресурсів.

Як видно з табл. 1 ресурсний потенціал підприємства слід розглядати як інтегровану систему взаємопов'язаних ресурсів із визначеним кількісним та якісним складом і оптимальним співвідношенням елементів. Це сукупність можливостей, які можуть бути реалізовані в конкретних умовах або у визначений період часу для досягнення стратегічних і тактичних цілей, а також забезпечення економічного, соціального та екологічного ефектів.

Таким чином, ресурси доцільно аналізувати не ізольовано, а як єдину систему взаємопов'язаних компонентів. При цьому важливо враховувати не лише економічні результати їх використання, але й соціальні та екологічні наслідки, що формуються у процесі діяльності підприємства. [7].

Управління ресурсним потенціалом охоплює процес його формування, а також раціональне й результативне використання відповідно до визначених цілей та окреслених критеріїв. Кожне

підприємство самостійно вибудовує власний ресурсний потенціал, що забезпечує йому можливість створювати специфічні характеристики та окреслювати напрями майбутнього розвитку.

Як наголошує В. Ю. Горбоконь [8], ресурсний потенціал починає формуватися від моменту заснування підприємства. Сам процес його становлення полягає у визначенні наявних ресурсів, їх упорядкуванні та створенні організаційних механізмів для ефективного використання. Автор підкреслює, що при формуванні ресурсного потенціалу необхідно враховувати такі засадничі принципи:

– ресурсний потенціал являє собою систему взаємопов'язаних елементів;
– він є динамічним утворенням, що не може бути сформоване простим механічним поєднанням складових;
– у процесі його формування діє принцип синергії;
– елементи потенціалу повинні функціонувати одночасно та у взаємодії, що потребує оптимальної структури;
– складові мають відповідати характеристикам продукції чи послуг, які виробляє підприємство.

Висновки

У процесі формування ресурсного потенціалу важливо враховувати не лише наявні ресурси, а й можливі резерви його розширення, які можуть бути задіяні у разі потреби. Ефективне управління ресурсним потенціалом передбачає його оптимізацію, що потребує чіткої структуризації та кількісного вимірювання як окремих складових, так і системи в цілому. Недостатнє розуміння обсягів ресурсного потенціалу та його невикористаних резервів здатне спричинити необґрунтоване нарощування ресурсів. Це, у свою чергу, може призвести до їх надмірного накопичення, що потребує додаткових витрат на утримання та зберігання, а також знижує можливості більш раціонального використання засобів і предметів праці. В умовах економічної нестабільності такі явища є особливо небезпечними, адже для більшості підприємств першочерговим завданням стає забезпечення виживання, а не нарощування масштабів діяльності [9].

Таким чином, ресурсний потенціал підприємства охоплює сукупність усіх наявних у його розпорядженні ресурсів, а також компетентність персоналу щодо їх ефективного використання у виробництві товарів і послуг з метою отримання максимального прибутку. Це поняття не означає використання всього обсягу конкретного ресурсу, а лише тієї його частини, яка реально залучена у виробничий процес з урахуванням економічної доцільності та рівня науково-технічного розвитку. До складу ресурсного потенціалу входять як уже наявні ресурси, так і нові, альтернативні їх джерела

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Гладій М. В. Використання виробничо-ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки України (питання теорії, методології і практики): монографія. Львів: ІРД НАН України. 2018. 294 с.
2. Мойса М. Я. Ресурсний потенціал аграрних підприємств та економічний механізм його раціонального використання. *Економіка АПК*. 2018. № 2. С. 38 – 43.
3. Протопопов В. О. Економіка підприємства: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Київ: ЦУЛ. 2022. 220 с.
4. Епштейн Д. Б. Ресурсний потенціал і ефективність сільгосппідприємств. *АПК: Економіка, управління.* 2018. № 1. С. 57 – 61
5. Довгаль Н. С. Ресурсний потенціал підприємства: теоретичні основи. *Науково-технічна інформація*. 2019. № 1. С. 42 – 45.
6. Токмакова І. В. Ресурсний потенціал залізничного транспорту як базис стійкого зростання. *Вісник економіки транспорту і промисловості*. 2014. № 45. С. 123 – 126.
7. Причепа І.В., Вовк Т.М. Ресурсний потенціал: сутність та роль у забезпеченні стійкого функціонування машинобудівних підприємств за умов кризи. *Молодь в науці : дослідження, проблеми, перспективи : 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців.* Вінниця, 2021. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/33922/86603.pdf?sequence=2&isAllowed=y.
8. Горбоконь В.Ю. Формування ресурсного потенціалу автотранспортних підприємств. *Актуальні проблеми економіки.* 2015. № 4. С. 182–191, с. 184
9. Ващенок О.П. Сутність та класифікація ресурсів підприємств. *Економіка. Менеджмент. Бізнес.* № 2 (28), 2019.URL: https://journals.dut.edu. ua/index.php/emb/article/view/2157/2057 (дата звернення: 27.11.2025)

Сметанюк Олена Анатоліївна - доцент, к. е. н., доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет; smetaniuk@vntu.edu.ua

Руденька Дар'я Станіславівна - здобувач групи МЗД-24м, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет; dasharudenka2003@gmail.com

Попов Валерій Олександрович – здобувач групи МЗД-24м, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет.

Smetaniuk Olena - Associate Professor, PhD, Associate Professor on Department of Management, Marketing, and Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Rudenka Darya - student of the Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Popov Valeriy - student of the Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.056.55

Волос В.С.

Карпінець В.В.

ВДОСКОНАЛЕННЯ БАГАТОКАНАЛЬНОГО СТЕГАНОГРАФІЧНОГО МЕТОДУ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИНААМІЧНОГО РОЗПОДІЛУ ПРИХОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У даній роботі розглянуто питання вдосконалення багатоканального стеганографічного методу для підвищення безпеки передавання інформації. Проведено аналіз сучасних стеганографічних методів, охарактеризовано їх переваги та недоліки, визначено ключові проблеми рівномірного розподілу прихованих повідомлень між кількома носіями. Розроблено алгоритм динамічного розподілу інформації, що забезпечує оптимальне навантаження на канали та підвищує стійкість до виявлення, а також впроваджено можливість розподілу між різнотипними носіями що покращує захист переданої інформації від несанкціонованого доступу.

Ключові слова: стеганографія, компютерна стеганографія, багатоканальний метод стеганографії.

Abstract

This work addresses the improvement of a multi-channel steganographic method to enhance the security of information transmission. A review of modern steganographic methods was conducted, their advantages and disadvantages were characterized, and the key issues of evenly distributing hidden messages across multiple carriers were identified. An algorithm for dynamic information distribution was developed, ensuring optimal channel load and increased resistance to detection, as well as enabling distribution across different types of carriers, which enhances the protection of transmitted information against unauthorized access.

Keywords: steganography, computer steganography, multi-channel steganographic method

Вступ

Сучасний розвиток інформаційних технологій та зростання обсягів переданої інформації підвищують вимоги до її захисту. У контексті поширення кіберзагроз особливого значення набувають методи прихованого передавання даних, зокрема стеганографічні. Тема роботи «Вдосконалення багатоканального стеганографічного методу з використанням динамічного розподілу інформації» спрямована на підвищення стійкості та прихованості інформаційних потоків шляхом оптимізації багатоканальної передачі та адаптивного управління вбудованими даними.

Мета дослідження – розробка та теоретичне обґрунтування вдосконаленого методу з динамічним розподілом інформації між каналами для підвищення адаптивності та стійкості до виявлення. Основні задачі: аналіз існуючих багатоканальних методів, розробка концептуальної моделі та алгоритмічного забезпечення, проведення експериментальної оцінки ефективності та визначення практичних можливостей застосування.

Наукова новизна полягає у застосуванні механізму динамічного розподілу даних залежно від характеристик каналів та стеганографічного навантаження, що підвищує стійкість до виявлення та адаптивність методу. Практичне значення – можливість використання в системах захищеного документообігу, прихованих каналах зв’язку та корпоративних системах кіберзахисту.

Результати дослідження

Традиційні методи багатоканальної стеганографії розподіляють приховану інформацію між носіями статично, що обмежує стійкість до виявлення та адаптивність передачі. У роботі запропоновано вдосконалений багатоканальний метод з динамічним розподілом інформації між каналами залежно від їх характеристик та стеганографічного навантаження. Розроблена система забезпечує оптимальне навантаження на канали, підвищує стійкість до статистичних та структурних атак і дозволяє

адаптуватися до змін у характеристиках носіїв [1].

При розподілі прихованої інформації між каналами, стеганографічна система оптимально використовує кожен носій залежно від його властивостей, порівнювати обсяг даних із максимально допустимим і автоматично коригувати розподіл. Тому для підвищення ефективності та стійкості до атак варто впровадити динамічний розподіл даних, врахувавши такі особливості [2]:

1. Обсяг даних у кожному каналі визначається пропорційно до максимальної ємності носія, що дозволяє уникнути перевантаження та зберегти непомітність.
2. Ємність кожного каналу фіксуються та враховуються під час розподілу, забезпечуючи адаптивність системи до різних типів носіїв (зображення, аудіо), та їх розмірів.
3. Система перевіряє сумарну ємність каналів і порівнює її з розміром самого повідомлення, якщо канали більші за обсягом ніж розмір повідомлення, приховування відбувається, якщо ж ні, алгоритм зупиняється і повідомляє про помилку.

Взаємодію каналів і процес розподілу організовано за моделлю, у якій дані проходять послідовну обробку[3]:

- для кожного носія визначається максимальна ємність Qi та допустиме спотворення Dmax;
- обчислюється пропорційний обсяг даних Mi для кожного каналу;
- дані розподіляються між каналами, при цьому система автоматично коригує обсяги;
- оброблені носії об’єднуються в багатоканальний стегоконтейнер, готовий до передачі або зберігання;
- у разі використання різнотипних носіїв (зображення, аудіо) система забезпечує підвищену стійкість до стеганалізу та атак.

Таким чином формується замкнений цикл керування приховуванням, який поєднує аналіз каналів, адаптивний розподіл даних та контроль непомітності [4].

Запропонована архітектура відрізняється від традиційних методів багатоканальної стеганографії тим, що [5]:

- не передбачає рівномірного розподілу інформації, а використовує динамічну модель;
- дозволяє поєднувати різні типи носіїв (зображення та аудіо файли), підвищуючи стійкість системи;
- забезпечує адаптивне управління стеганографічним процесом у залежності від характеристик каналів [6];
- підвищує ефективність використання ємності носіїв і рівень безпеки прихованої інформації.

Таким чином, запропонований багатоканальний стеганографічний метод із динамічним розподілом прихованої інформації забезпечує оптимальне поєднання ємності, непомітності та стійкості, перетворюючи традиційний метод стеганографії на адаптивну та більш захищену систему приховування інформації.

Висновок

У результаті проведеного дослідження було розроблено та теоретично обґрунтовано вдосконалений багатоканальний стеганографічний метод із використанням динамічного розподілу прихованої інформації. Запропонований підхід дозволяє адаптивно розподіляти обсяг даних між різнотипними каналами (зображення, аудіо, відео) залежно від їхніх властивостей, що забезпечує оптимальне використання ємності носіїв та мінімізацію спотворень стегоконтейнера.

Теоретичний аналіз показав, що застосування динамічного розподілу підвищує непомітність даних на 10–15% та зменшує втрати при стисненні на 8–12% порівняно з класичним методом Multi-image Steganography. Використання різнотипних носіїв значно ускладнює виявлення прихованої інформації і підвищує стійкість до стеганалізу та атак.

Таким чином, запропонований метод є перспективним для застосування в сучасних системах захисту інформації, забезпечує баланс між ємністю, непомітністю та стійкістю, підвищує універсальність і безпеку стеганографічного процесу та може використовуватися для адаптивного управління приховуванням інформації у складних умовах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. HackYourMom. Різниця між криптографією та стеганографією. URL: https://hackyourmom.com/osvita/shho-take-steganografiya-prynczypy-ta-zastosuvannya-v-kiberbezpeczi/ (Дата звернення: 07.09.2025);
2. GeeksforGeeks. Особливості стеганографії. URL: https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/what-is-steganography/ (Дата звернення: 07.09.2025);
3. Melnuk S., Kashchuk V. Методи цифрової стеганографії: стан та напрями розвитку. Information Security of the Person, Society and State. – 2013. – №3. – С. 65–70;
4. TechScience. Огляд стеганографічного методу найменш значущого біту (LSB). URL: https://www.techscience.com/cmc/v81n1/58294/html (Дата звернення: 07.09.2025);
5. ResearchGate. Огляд стеганографічного методу дискретного косинусного перетворення (DCT). URL: https://www.researchgate.net/publication/330565811_Hiding_data_in_images_using_DCT_steganography_techniques_with_compression_algorithms (Дата звернення: 07.09.2025);
6. ArXiv. Multichannel Steganography. URL: https://arxiv.org/html/2501.04511v1 (Дата звернення: 07.09.2025).

Волос Віталій Сергійович – студент групи 2КІТС-24М, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vitalikvolos9@gmail.com

Науковий керівник: ***Карпінець Василь Васильович*** – завідувач кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: karpinets@gmail.com

Volos Vitalii S. – *student of group 2KITS-24M, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail:* vitalikvolos9@gmail.com

Supervisor*:* ***Karpinets Vasyl V. –*** *Head of the Department of Management and Information Systems Security, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Management and Information Systems Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail:* karpinets@gmail.com

УДК 004.056.5

І. С. Гуцько

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХИСТУ МОБІЛЬНИХ КОРПОРАТИВНИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ОСНОВІ ГІБРИДНОЇ МОДЕЛІ BERT ТА ISOLATION FOREST

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У даній статті розглянуто гібридний підхід до виявлення кіберзагроз у мобільних корпоративних комунікаціях на основі поєднання трансформерної моделі BERT для інтелектуального аналізу контенту та алгоритму Isolation Forest для виявлення поведінкових аномалій. Експериментальні результати показують, що запропонована модель демонструє вищу точність виявлення фішингу, спаму та аномальних активностей порівняно з традиційними методами машинного навчання.

Ключові слова: кібербезпека, мобільні комунікації, BERT, Isolation Forest, гібридна модель, виявлення аномалій, фішинг.

Abstract

This article explores a hybrid approach to detecting cyber threats in mobile corporate communications, based on combining the BERT transformer model for intelligent content analysis and the Isolation Forest algorithm for identifying behavioral anomalies. Experimental results indicate that the proposed model demonstrates higher accuracy in detecting phishing, spam, and anomalous activities compared to traditional machine learning methods.

Keywords: cybersecurity, mobile communications, BERT, Isolation Forest, hybrid model, anomaly detection, phishing.

Вступ

Сучасні корпоративні комунікації все частіше здійснюються через мобільні пристрої, що значно підвищує ризики кіберзагроз, таких як фішинг, спам та поведінкові аномалії. Традиційні системи захисту, засновані на сигнатурному аналізі або простих фільтрах, часто не забезпечують достатньої ефективності через динамічний характер загроз та складність аналізу текстових і поведінкових даних [1]. Зростання обсягів даних та витонченість атак вимагають застосування інтелектуальних методів, здатних адаптуватися до нових загроз у реальному часі.

Існуючі підходи, засновані на окремих методах машинного навчання, не завжди здатні одночасно враховувати семантику контенту та відхилення у поведінці користувачів [2]. Наприклад, моделі, орієнтовані виключно на обробку природної мови (NLP), можуть ефективно виявляти фішинг за змістом, але часто ігнорують аномальні шаблони активності. І навпаки, алгоритми виявлення аномалій можуть фіксувати незвичайну поведінку, але не розрізняти шкідливий контент у легальних за формою повідомленнях. Це обмеження зумовлює необхідність поєднання різнотипних методів у єдиній архітектурі. Однак інтеграція таких різнорідних підходів у практичну систему залишається складною задачею через розбіжності у форматах даних, вимогах до обчислювальних ресурсів та семантиці їх вихідних показників.

Метою роботи є розробка гібридної моделі захисту мобільних корпоративних комунікацій на основі поєднання передових методів обробки природної мови (з використанням трансформерної моделі BERT) та виявлення аномалій (з використанням алгоритму Isolation Forest) для досягнення комплексного підвищення точності та ефективності виявлення кіберзагроз. Запропонований підхід покликаний подолати обмеження існуючих рішень шляхом одночасного аналізу семантичного змісту повідомлень та виявлення відхилень у поведінкових паттернах користувачів.

Успішна реалізація такої гібридної архітектури дозволить створити більш надійну, адаптивну систему, здатну виявляти як контекстуально складні, так і поведінково атипові атаки, що особливо критично для захисту мобільних каналів з їх розширеною поверхнею атаки.

Результати дослідження

Запропоновано архітектуру гібридної моделі, яка включає два взаємодоповнюючі модулі, що працюють у синергії:

1. Модуль контент-аналізу на основі легковагової трансформерної моделі MobileBERT [2]. Ця модель, оптимізована для роботи на пристроях з обмеженими ресурсами, відповідає за глибинний семантичний аналіз текстових повідомлень у реальному часі. Вона визначає контекст, наміри та потенційно шкідливі ознаки у вмісті (наприклад, ознаки фішингових запитів, спамових конструкцій).
2. Модуль виявлення аномалій на основі алгоритму Isolation Forest [3]. Цей алгоритм, що належить до родини методів виявлення аномалій без навчання, працює за принципом ізоляції об'єктів у просторі ознак. Його ключова перевага – ефективна робота з багатовимірними даними та здатність виявляти рідкісні події без попереднього маркування "нормальної" поведінки. Модуль аналізує поведінкові та мета-ознаки комунікацій: частоту надсилання повідомлень, час активності, розміри даних, геолокаційні метадані та інші параметри [3].

Синергія між цими модулями полягає у їх здатності покривати різні аспекти кіберзагрози, які поодинці можуть залишатися непоміченими. MobileBERT ефективно виявляє загрози, що мають явні текстові ознаки, тоді як Isolation Forest спрацьовує на незвичайні поведінкові шаблони, навіть якщо текст формально бездоганний. Ця двостороння перевірка значно підвищує надійність системи. Наприклад, складний цільовий фішинг (spear phishing) може мати грамотно складений текст, який обійде контент-фільтр, але надсилатиметься з незвичного місця або в нестандартний час, що буде виявлено аномалійним модулем. І навпаки, спам із явними ознаками може розсилатися з імітованих, але статистично «нормальних» джерел.

Архітектура організована таким чином, що рішення кожного модулю інтегруються на фінальному етапі за допомогою механізму зваженої або мета-класифікації, що дозволяє отримати єдину оцінку ризику. Для цього виходи обох моделей (наприклад, ймовірність шкідливості від MobileBERT та бал аномальності від Isolation Forest) агрегуються за допомогою додаткового класифікатора (логістична регресія або градієнтний бустинг) або ж правил, навчених на валідаційних даних. Такий підхід дозволяє моделі адаптуватися до різноманітних сценаріїв атак, поєднуючи сили глибинного розуміння мови та статистичного аналізу поведінки. Крім того, модульна структура дає можливість незалежного оновлення або заміни будь-якого з компонентів, що підвищує гнучкість та довготривалу життєздатність системи в умовах швидкої еволюції кіберзагроз.

Для навчання та перевірки моделі було сформовано комбінований набір даних. Він включав: а) публічні корпуси фішинг- та спам-повідомлень (зокрема, адаптовані вибірки з набору Enron); б) синтетично згенеровані аномальні поведінкові паттерни, що імітують нестандартну активність. Такий підхід дозволив одночасно навчати модель розпізнавати шкідливий контент і незвичайну поведінку. Для комплексної оцінки якості роботи системи використовувались стандартні метрики: точність (precision), повнота (recall) та F1-міра, що є гармонійним середнім двох попередніх показників. Ця комбінована метрика особливо важлива в задачах виявлення кіберзагроз, де необхідно знаходити баланс між виявленням максимальної кількості атак і мінімізацією помилкових сповіщень, які знижують довіру до системи. Високий показник F1-міри прямо вказує на практичну придатність моделі для впровадження в реальні умови. У ході експериментів кожна модель проходила оцінку на ідентичних тестових даних, що забезпечило чисте та об'єктивне порівняння їх здібностей.

Експериментальні результати показали, що запропонована гібридна модель досягає значень F1-міри на рівні 0,94. Цей результат є суттєво вищим порівняно з підходами, що використовують окремі компоненти: вона перевершує модель лише на основі BERT (F1 ≈ 0,84) приблизно на 12% та модель лише на основі Isolation Forest (F1 ≈ 0,82) на 15%. Крім того, гібридна модель показала стабільно кращі результати на 8–15% у порівнянні з класичними алгоритмами машинного навчання, такими як Support Vector Machine (SVM, F1 ≈ 0,86) та Random Forest (F1 ≈ 0,82), які застосовувались до того ж комбінованого набору ознак. Отримані показники підтверджують гіпотезу про те, що інтеграція глибинного семантичного аналізу з методами виявлення статистичних відхилень дозволяє

створити більш надійну систему захисту, здатної протистояти різнотипним кіберзагрозам. На рис. 1 представлено наочне порівняння ефективності усіх досліджуваних моделей за ключовою метрикою F1.



Рис. 1. Порівняння F1-міри запропонованої гібридної моделі з базовими підходами

Отримані результати демонструють, що інтеграція модуля контент-аналізу на основі BERT з модулем виявлення аномалій на базі Isolation Forest створює синергетичний ефект. Модель BERT забезпечує глибоке розуміння семантичного змісту повідомлень, ефективно ідентифікуючи маніпулятивні техніки фішингу та контекстно-залежні загрози [2]. Водночас алгоритм Isolation Forest [3] виявляє статистично відхилені поведінкові паттерни, які можуть не мати явних текстових ознак шкідливості, але свідчать про потенційну компрометацію системи, наприклад, незвичайну частоту повідомлень або активність у неслужбовий час.

Така двостороння перевірка дозволяє системі ухвалювати більш обґрунтовані рішення та знижувати частоту помилок обох типів: хибнопозитивних (коли безпечна активність визнається загрозою) та хибнонегативних (коли реальна загроза залишається непоміченою). Це особливо критично в корпоративному середовищі, де баланс між безпекою та безперебійністю бізнес-процесів є ключовим. Ефективність запропонованого підходу підтверджується його перевагою над окремими методами та класичними алгоритмами, що робить його перспективним для впровадження в сучасних системах корпоративної мобільної безпеки. Модель демонструє не лише високу точність, а й здатність адаптуватися до нових, невідомих загроз завдяки комбінації превентивного та реактивного аналізу. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на оптимізацію продуктивності моделі для роботи в умовах обмежених обчислювальних ресурсів та розширення спектру аналізованих типів загроз.

Висновки

1. Запропоновано гібридну модель захисту мобільних корпоративних комунікацій, що поєднує BERT для контент-аналізу та Isolation Forest для виявлення поведінкових аномалій.
2. Експериментально доведено, що модель забезпечує вищу точність виявлення загроз порівняно з окремими методами машинного навчання.
3. Модель є масштабованою та придатною для впровадження в реальних корпоративних системах безпеки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Васильєв О. М. Сучасні загрозы кібербезпеки в мобільних мережах / О. М. Васильєв // Вісник кібербезпеки. – 2023. – № 4. – С. 45–52.
2. Devlin J. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding / J. Devlin, M.-W. Chang // Proceedings of NAACL-HLT. – 2019. – P. 4171–4186.
3. Liu F. T. Isolation Forest / F. T. Liu, K. M. Ting // Proceedings of the 2008 Eighth IEEE International Conference on Data Mining. – 2008. – P. 413–422.

Ігор Сергійович Гуцько — студент групи 1КІТС24м, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, кафедра менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: egucko970@gmail.com;
Науковий керівник: ***Юрій Євгенович Яремчук*** — д-р техн. наук, професор кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Ihor S. Huts'ko — student of group 1KITS24m, Faculty of Management and Information Security, Department of Management and Information Systems Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: egucko970@gmail.com;
Supervisor: ***Yurii Y. Yaremchuk*** — Dr. Sc. (Eng.), Professor of the Department of Management and Information Systems Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. e-mail: @yurevyar

УДК 339.9

М. С. Бурдейний
Н. П. Карачина

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЗА ПОСТІЙНИХ ЗМІН У ЗОВНІШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті досліджується еволюція концепції конкурентної переваги від класичних теоретичних підходів до сучасного розуміння в умовах турбулентного бізнес-середовища. Розглянуто багатокритеріальну класифікацію конкурентних переваг за різними ознаками. Особливу увагу приділено аналізу причин тимчасового характеру конкурентних переваг у сучасних умовах та зміну їх життєвого циклу.

Ключові слова: конкурентна перевага, конкурентоспроможність, глобалізація, диференціація.

Abstract

The article explores the evolution of the concept of competitive advantage from classical theoretical approaches to modern understanding in a turbulent business environment. The multi-criteria classification of competitive advantages by various characteristics is considered. Special attention is paid to the analysis of the reasons for the temporary nature of competitive advantages in modern conditions and the change in their life cycle.

Keywords: competitive advantage, competitiveness, globalization, differentiation.

Вступ

У сучасному швидкозмінному середовищі бізнес може досягти успіху лише тоді, коли виділяється. На переповненому ринку складно диференціювати себе, залучати й утримувати клієнтів. Компанії повинні наполегливо працювати над створенням цінності, впроваджувати інновації, впроваджувати відмінні риси та створювати унікальні пропозиції.

Результати дослідження

Конкурентна перевага є одним з ключових понять у теорії та практиці стратегічного управління, однак, незважаючи на свою фундаментальність, вона залишається погано визначеною та недостатньо розробленою конструкцією. Ансофф у 1965 році був першим дослідником, який згадав про конкурентну перевагу як здатність компанії досягати кращих результатів порівняно з конкурентами.

Проблема ж полягає в тому, що немає остаточної теорії, яка б пояснювала джерела конкурентної переваги, а також відсутнє точне визначення та методи її вимірювання [1].

І це на думку багатьох дослідників і є основними проблемами: відсутність системантичного змісту терміну та неможливість операціоналізації змінної в емпіричних дослідженнях, адже конкурентна перевага охоплює як унікальні характеристики продукту чи компанії, так і здатність ефективно реагувати на зміни ринкового середовища, створюючи стабільну цінність для споживача.

Існує два погляди на розуміння концепції конкурентної переваги: конкурентна перевага визначається через показники діяльності компанії, або конкурентна перевага пов'язана з її джерелами.

Незважаючи на теоретичні суперечності та відсутність уніфікованого підходу до визначення конкурентної переваги, практична необхідність систематизації цього поняття залишається актуальною для ефективного управління підприємством [2].

На практиці конкурентні переваги можна класифікувати за різними критеріями, що дозволяє структурувати підходи до їх формування та управління ними в умовах міжнародного маркетингу.

За тривалістю: конкурентні переваги поділяються на тимчасові (коли перевага може бути швидко втрачена або скопійована) та стійкі (довгострокові вигоди від унікальної стратегії). Стійка конкурентна перевага визначається як «довгострокова вигода від реалізації певної унікальної стратегії», яку неможливо скопіювати конкурентам.

За походженням (джерелом), переваги можуть походити з різних ресурсів підприємства, наприклад: технологічні, ресурсні, управлінські, ринкові, адміністративні, інноваційні та культурні [3].

За способом досягнення часто виділяють стратегії лідерства, за витратами та диференціації. Згідно з класичною типологією Портера, фірма може отримати конкурентну перевагу або через мінімізацію собівартості (дозволяючи встановлювати нижчу ціну), або через диференціацію (за рахунок додання унікальних характеристик товару, за які споживачі готові платити більше) [4].

Підтримання конкурентної переваги протягом тривалого часу в нинішньому турбулентному середовищі є рідкістю. Результати досліджень вказують, що тривала конкурентна перевага, незалежно від її визначення, є рідкісною, а її тривалість зменшується.

Причини тимчасового характеру конкурентних переваг:

- Швидкі технологічні зміни
- Глобалізація
- Промислова конвергенція
- Агресивна поведінка конкурентів
- Дерегуляція

Компанії повинні постійно реалізовувати нові стратегічні ініціативи, одночасно створюючи та використовуючи кілька тимчасових конкурентних переваг, щоб залишатися конкурентоспроможними.

Хоча окремі переваги можуть бути короткостроковими, їх постійно оновлюваний портфель дозволить ефективно конкурувати протягом тривалого часу.

Конкурентна перевага не є результатом конкретної діяльності, позиції чи ресурсу. Натомість це постійна здатність компанії створювати інноваційні знання, які дозволяють формувати високоякісні ідеї створення цінності, що представляють тимчасові конкурентні переваги з різним терміном життя.

Життєвий цикл конкурентної переваги:

- Використання можливості через відповідну мобілізацію ресурсів
- Масштабування нової ідеї
- Експлуатація конкурентної переваги
- Реконфігурація діяльності та ресурсів для оновлення переваги
- Вихід із зобов'язань та інвестування в нові ідеї [2]

Для оцінки існування та доцільності побудови конкретної конкурентної переваги необхідно оцінити її потенційний вплив на цінність компанії. Інакше компанія може реалізувати стратегію, що веде до отримання переваг над конкурентами, але одночасно викликає зниження її цінності. Прагнення отримати економічні вигоди або прибутки часто призводить до отримання переваг над конкурентами в певних сферах, але, в той же час, залежність неоднозначна – отримання переваги над конкурентами не обов'язково означає отримання задовільного економічного прибутку.

Висновки

Дослідження демонструє, що конкурентна перевага є складним стратегічним явищем, яке неможливо звести до одного визначення чи універсальної моделі. Її сутність полягає не лише у володінні певними ресурсами або ринковими характеристиками, а у здатності компанії постійно вдосконалюватись та створювати нові способи пропонування цінності.

У мінливому середовищі підприємства не можуть спиратися на одну довготривалу перевагу — необхідна безперервна адаптація, експериментування та оновлення стратегій. Ефективність забезпечує не стільки наявність окремого унікального чинника, скільки здатність формувати й підтримувати динамічний набір тимчасових переваг, які разом дозволяють утримувати конкурентні позиції та забезпечувати стійкий розвиток.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. The Seven Types of Competitive Advantage, веб-сайт, URL: https://www.profit.co/blog/performance-management-blog/the-seven-types-of-competitive-advantage/

2. Grzegorz Urbanek, The Essence and Measurement of a Competitive Advantage, European Research Studies Journal Volume XXVII Issue 3. 2024, 1373-1390. URL: https://ersj.eu/journal/3842#

3. У нас є, у інших немає. Що таке конкурентна перевага. веб-сайт, URL: https://www.dsnews.ua/ukr/economics/u-nas-est-u-drugih-net-chto-takoe-konkurentnoe-reimushchestvo
4. Types of Business-Level Strategies. веб-сайт, URL: https://2012books.lardbucket.org/books/challenges-and-opportunities-in-international-business/s14-02-generic-strategies.html

Бурдейний Максим Сергійович — студент групи МЗД-24м, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: maks787903@gmail.com

Карачина Наталія Петрівна — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: karachyna@vntu.edu.ua

Burdeinyi Maksym — student of group MZD-24m, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: maks787903@gmail.com.

Karachyna Nataliia Petrivna — Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Marketing Management and Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: karachyna@vntu.edu.ua

УДК 316.4

С. В. Процишена

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто значення та роль управління ризиками в діяльності підприємства. Визначено особливості ризиків та узагальнено особливості ризик-менеджменту для бізнесу в умовах війни та запропоновано рекомендації щодо підвищення стійкості підприємств до зовнішніх факторів.

Ключові слова: *ризики, фінансові ризики, воєнний стан, ризик ліквідності, валютний ризик, кредитний ризик, інфляційний ризик, управління ризиками.*

Abstract

The importance and role of risk management in the activities of an enterprise are considered. The specifics of risks are determined and the features of risk management for business in wartime are summarized, and recommendations are offered for increasing the resilience of enterprises to external factors.

Keywords: *risks, financial risks, martial law, liquidity risk, currency risk, credit risk, inflation risk, risk management.*

Вступ

У сучасному бізнес-середовищі фінансовий ризик став ключовою загрозою для стабільності та розвитку бізнесу. Це особливо очевидно в контексті українсько-російської війни, коли компанії стикаються з безпрецедентними викликами: руйнуванням інфраструктури, руйнівними атаками безпілотників та ракет, порушеннями логістичних ланцюгів, нестабільними обмінними курсами та зростанням інфляційного тиску. За таких обставин традиційні методи управління фінансовими ризиками виявляються недостатніми, що робить пошук нових підходів та стратегій захисту бізнесу дедалі важливішим.

У воєнний час управління фінансовими ризиками набуває стратегічного значення, оскільки його ефективність визначає здатність компанії підтримувати фінансову ліквідність, виконувати фінансові зобов'язання, проводити операції та забезпечувати стійкість до потрясінь. Компанії повинні адаптуватися до високої невизначеності та активного зовнішнього тиску, впроваджуючи гнучкі фінансові інструменти та комплексні механізми реагування на потенційні загрози, включаючи ризик фізичного руйнування об'єктів.

Питання, пов’язані із управлінням фінансовими ризиками підприємств розгладали, наприклад Янковська Л., Семчук Ж., Шевчук Я., Антонюк Н, Нагірна О. [1], Нечипоренко А. [2], Савків У., Сидор Г., Тимків А. [3]. Також досліджували проблеми укравління фінансовими ризиками Кириленко О. [4], Лошенюк О., Мурована Т. [5], Томашук І., Томашук І. [6], Макалюк І. [7], Хома І., Боберський Р. [8]

Основною метою цієї роботи є узагальнення особливостей управління ризиками в умовах війни.

Виклад основних результатів дослідження

Фінансові ризики є невід'ємною частиною діяльності кожного підприємства, що виникають внаслідок створення, розподілу та використання фінансових ресурсів. Найпоширеніші види ризиків включають кредитний ризик, валютний ризик, інфляційний ризик, інвестиційний ризик, ризик процентної ставки та ризик ліквідності. У мирний час підприємства зазвичай використовують традиційні методи для виявлення, оцінки та пом'якшення цих ризиків, але у воєнний час ці підходи потребують значного перегляду.

Фінансову небезпеку пов'язують із вірогідністю недоотримання прибутків, зростання витрат або втрати коштів. Проте в умовах військових дій діапазон фінансових ризиків суттєво розширюється: підприємства

мусять брати до уваги ризик фізичного руйнування майна, тривалого згортання діяльності, несподіваних змін у нормативному полі та втрати шляхів постачання й збуту. Неоднозначність та хисткість політичних, господарських і суспільних чинників збільшують вразливість фірм та ускладнюють процедуру передбачення.

Експерти, такі як Янковський Л. та Семчук Дж., звертають увагу на важливість впровадження відповідної стратегії у роботі з різноманітними ризиками, спричиненими зовнішніми чинниками. Вони акцентують на необхідності ретельного аналізу чутливості бізнесу до цих ризиків, а також на розробці заходів, спрямованих на адаптацію до викликів. Окремо наголошується на потребі оновлення систем управління ризиками, враховуючи складні умови та зміни навколишнього середовища, притаманні Україні в умовах війни.

Повномасштабне вторгнення Росії суттєво змінило середовище ризиків для українського бізнесу. Основні характеристики фінансових ризиків у воєнний період включають:

- ризик фізичного знищення активів;
- ризик порушення логістики;
- валютні та інфляційні ризики;
- кредитний ризик;
- операційні ризики та ризики ліквідності.

Атаки дронами та ракетами створюють реальну загрозу руйнування виробничих потужностей, складів, транспортних засобів, офісних будівель, а навіть забирають життя людей. Це зумовлює значні фінансові втрати, необхідність відновлення інфраструктури та ризик повної зупинки діяльності. Страхові механізми часто є недостатніми або дорогими, що ускладнює процес відшкодування збитків.

Зруйнована транспортна інфраструктура, заблоковані порти, обмежені перевезення та збільшення логістичних витрат безпосередньо впливають на вартість продукції та швидкість обігу капіталу. Компанії змушені розробляти інші шляхи постачання, змінювати постачальників, нарощувати запаси на складах, що призводить до збільшення фінансового навантаження.

Військовий стан спричинив значні коливання валютного курсу, в результаті чого йде вплив на вартість інпортних ресурсів, обладнання тощо, зокрема і фінансових зобов’язань у валюті. Через дефіцит на товари, збільшення витрат та нестабільність на ринках, в результаті чого зростає інфляційний тиск. З початком військового конфлікту гривня стала менш стійкою, що спричинило її значне здешевлення. Для компаній, що займаються імпортом продукції чи матеріалів, видатки істотно збільшились, що безпосередньо позначається на ціні виготовлення продукції та зменшує прибутковість. Зниження курсу гривні також збільшує ціну обслуговування кредитів в іноземній валюті, що створює додаткові фінансові навантаження для підприємств.

У банківській сфері та бізнесі кредитний ризик є надзвичайно важливим, особливо під час воєнного стану. Цей ризик пов'язаний з можливістю того, що позичені гроші не будуть повернуті, що може призвести до суттєвих фінансових збитків для кредиторів і створити загрозу для стабільності всієї фінансової системи. Під час війни кредитний ризик збільшується через різноманітні обставини. Підприємства стикаються з труднощами у виконанні кредитних зобов’язань через падіння доходів, збільшення витрат та зниження рентабельності. Банки також посилюють вимоги до позичальників, що обмежує доступ до фінансових ресурсів.

З початку війни в Україні було запроваджено обмеження на операції з іноземною валютою для стабілізації національної економіки та захисту валютних резервів. Це створює бар'єри для бізнесу, особливо імпортерів, яким важче купувати іноземну валюту для виконання своїх міжнародних зобов'язань. Такі обмеження також можуть впливати на здатність компаній адаптуватися до коливань обмінного курсу. Багато українських компаній беруть кредити, деноміновані в іноземній валюті, що значно збільшує їхнє фінансове навантаження в періоди девальвації гривні. Це особливо стосується компаній, які не генерують значних валютних доходів, ускладнюючи обслуговування боргу та збільшуючи ризик неплатоспроможності.

Процес управління фінансовими ризиками включає кілька етапів: ідентифікацію ризику, його кількісну та якісну оцінку, вибір методів управління ризиками, впровадження обраних методів, моніторинг результатів та адаптацію стратегій управління ризиками. Однак, в умовах воєнного часу особливо важливо вдосконалити процес управління фінансовими ризиками, який може включати такі кроки: – детальний аналіз ризиків, такий як ідентифікація та оцінка ризиків, який використовує актуальні статистичні дані про економічну ситуацію в країні. Наприклад, використання даних про обмінний курс національної валюти, інфляцію та зміни обсягу кредитів допоможе точніше оцінити вплив ризику; адаптація методів управління шляхом впровадження технологій цифрової обробки даних, таких як штучний інтелект, аналіз великих даних та хмарні обчислення, що дозволяє прогнозувати різні сценарії, що особливо важливо під час воєнного часу; інтеграція цифрових інструментів з процедурами контролю та моніторингу ризиків, що передбачає постійний аналіз змін фінансових показників у режимі реального часу та відповідне коригування управлінських рішень.

Для зменшення фінансових ризиків під час воєнного часу можна рекомендувати такі дії: диверсифікація фінансової діяльності, хеджування, створення фінансових резервів, страхування ризиків, розподіл ризиків між партнерами та використання похідних фінансових інструментів в управлінні ризиками. Також важливо зосередитися на підвищенні фінансової грамотності персоналу та впровадженні систематичних ранніх попереджень про ризики. Ефективне управління фінансовими ризиками вимагає використання сучасних цифрових технологій, які допомагають виявляти та пом'якшувати потенційні загрози в режимі реального часу.

В умовах воєнного стану, що призвело до посилення економічної нестабільності та кризових явищ в економіці країни та в банківській системі, для мінімізації фінансового ризику банківських установ необхідно впроваджувати найефективніші комплексні заходи [9, 10]: створення інтегрованої системи управління ризиками, що охоплює всі типи ризиків; стрес-тестування та сценарний аналіз: моделювання негативних сценаріїв. Також необхідно оцінити стійкість банківських установ до екстремальних подій та розробити плани реагування на кризові ситуації; використовувати кількісні та якісні методи прогнозування та оцінки ризиків, а також експертні оцінки нефінансових ризиків; впроваджувати диверсифікацію та пом'якшення ризиків (зменшення концентрації ризиків за галузями, регіонами та типами клієнтів), встановлювати ліміти на кредити, операції з іноземною валютою та інвестиції; запроваджувати резерви та страхування; впроваджувати заходи кібербезпеки та цифрової стійкості; а також забезпечувати стратегічну гнучкість (перегляд бізнес-моделей та їх адаптація до нових умов воєнного стану).

ВИСНОВКИ

Керування фінансовими ризиками в умовах війни стає ключовим складником гарантування стабільності та життєздатності підприємств. Воєнні дії суттєво розширюють діапазон ризиків, підсилюючи їхню непередбачуваність та вплив на фінансовий стан компаній. Звичайні інструменти виявляються недостатніми, що спричиняє потребу у впровадженні сучасних методів: цифрової аналітики, хеджування, диверсифікації діяльності, страхування та формування фінансових запасів. Підприємства, які вчасно адаптують системи управління ризиками та запровадять комплексні механізми реагування, зможуть не лише зменшити втрати, а й зберегти конкурентоспроможність у надзвичайно складних умовах воєнного стану. Такий підхід забезпечує не лише поточну стійкість, а й закладає підґрунтя для швидшого відновлення та розвитку у повоєнний період.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Янковська Л. А., Семчук Ж. В., Шевчук Я. В., Антонюк Н. А., Нагірна О. В. Управління фінансовими ризиками підприємств в умовах війни. *Наукові записки Львівського*

університету бізнесу і права. 2023. №37. 307-314. URL: https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/816
2. Нечипоренко А. В. Особливості управління фінансовими ризиками підприємства в умовах трансформаційних змін. *Економічний вісник університету.* 2023. Випуск №56. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44939/1/A_Nechyporenko_EVU_56_FEU.pdf
3. Савків У. С, Сидор Г. В, Тимків А. О. Управління ризиками зовнішньо-економічної діяльності підприємств в умовах війни. 2022. URL:10.31471/2409-0948-2022-2(26)-79-8
4. Кириленко О. І. Оптимізація визначення категорії «фінансові ризики». 2024.
5. URL:https://doi.org/10.32839/2304-5809/2024-1-125-239.
6. Лошенюк О. В., Мурована Т. О. Ризики ведення бізнесу в умовах воєнного стану та шляхи їх подолання. Ефективна економіка. 2023. №2. URL: https://nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1166
7. Томашук І. В., Томашук І. О. Управління фінансовими ризиками підприємства як складова забезпечення сталого функціонування суб'єкта економіки. Економіка та суспільство. 2022. №39. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1400
8. Макалюк І. В, Лайкова А. О. Фінансові ризики вітчизняних підприємств в умовах війни. Матеріали V Міжнародна науково-практичної конференції "Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи". 2024.
URL: https://confmanagement-proc.kpi.ua/article/view/303665
9. Хома І. Б., Боберський Р. І. Управління фінансовими ризиками в умовах війни. Причорноморські економічні студії. 2023. № 84. URL: https://bses.in.ua/journals/2023/84_2023/9.pdf
10. Мирошнік Д. С. Аналіз ризиків та стратегій управління ними в банківскій сфері в умовах фінансової нестабільності. *Економіка та суспільство*. 2024. №61.
URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-42
11. Петик Л. О. Управління ризиками у банківській сфері. *Економіка і регіон*. 2024. № 3 (94). URL:https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiH0sWpxqSRAxXkIBAIHezQBI4QFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournals.nupp.edu.ua%2Feir%2Farticle%2Fdownload%2F3497%2F2911%2F4755&usg=AOvVaw1KtoGifHQ4P-KvI1NmquXZ&opi=89978449

Процишена Софія Василівна – студентка групи МФКД-24мз, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний університет, Вінниця, e-mail: protsyshena.05@gmail.com

Науковий керівник: Ткачук Людмила Миколаївна – доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, кандидат економічних наук, доцент, Вінницький національний університет, Вінниця, e-mail: tkachuk@vntu.edu.ua

Protsyshena Sofia V. - Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National University, Vinnytsia, email: protsyshena.05@gmail.com

Supervisor: Tkachuk Lyudmila Mykolaivna – Associate Professor of the Department of Finance and Innovation Management, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National University, Vinnytsia, e-mail: tkachuk@vntu.edu.ua

УДК 658.15:338.28(477)

Т. М. Пілявоз
А. С. Вергелес

АНТИКРИЗОВІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОЇ ЕКОНОМІКИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті розглянуто антикризові підходи до управління прибутком підприємств в умовах воєнної економіки. Обґрунтовано застосування сценарного моделювання, антикризового бюджетування, ризик-орієнтованих моделей, цифрових інструментів для підвищення ефективності управлінських рішень. Показано, що ефективність системи управління прибутком у кризових умовах залежить від гнучкості бізнес-процесів, швидкості адаптації та здатності підприємства формувати комплексну антикризову політику, спрямовану на збереження фінансової стійкості й довгостроковий розвиток.

Ключові слова: антикризове управління; прибуток підприємства; воєнна економіка; сценарне моделювання; антикризове бюджетування; CAPM; WACC; цифровізація; фінансова стійкість.

Abstract

The article examines anti-crisis approaches to enterprise profit management in the conditions of a wartime economy. The application of scenario modelling, anti-crisis budgeting, risk-oriented models, and digital tools aimed at enhancing the effectiveness of managerial decisions is substantiated. The study demonstrates that the efficiency of the profit management system under crisis conditions depends on the flexibility of business processes, the speed of adaptation, and the enterprise's ability to develop a comprehensive anti-crisis policy focused on maintaining financial stability and ensuring long-term development.

Keywords: crisis management; enterprise profit; wartime economy; scenario modelling; crisis budgeting; CAPM; WACC; digitalization; financial stability.

Вступ

Воєнна агресія проти України спричинила руйнування традиційних механізмів функціонування підприємств, суттєве обмеження ресурсної бази, нестабільність споживчого попиту та підвищення рівня фінансових і операційних ризиків. За таких умов управління прибутком перестає бути лише інструментом планування фінансових результатів і перетворюється на ключовий елемент забезпечення життєздатності бізнесу. Антикризові підходи до управління прибутковістю набувають особливого значення, оскільки дозволяють підприємствам протистояти зовнішнім шокам, зберігати фінансову стійкість і забезпечувати відновлення економічної активності навіть за високого рівня невизначеності.

Результати дослідження

У сучасних умовах воєнна економіка формує комплекс нових викликів, які істотно впливають на структуру доходів, витрат і рентабельності підприємств. Антикризові підходи до управління прибутком передбачають застосування моделей, орієнтованих на швидку адаптацію, гнучкість та ефективний перерозподіл ресурсів.

Одним із ключових інструментів є сценарне моделювання, що дозволяє оцінювати можливі варіанти розвитку подій, зокрема зміни у постачанні, виробництві, логістиці та ринковій кон'юнктурі. Використання «агресивних», «поміркованих» та «оптимістичних» сценаріїв сприяє формуванню резервів та ухваленню управлінських рішень, спрямованих на мінімізацію втрат [1].

Значну роль відіграє антикризове бюджетування, яке передбачає перегляд кошторисів, перегрупування витрат, скорочення малоефективних напрямів діяльності та посилення контролю за витратами. У таких умовах особливого значення набуває кастомізація CVP-аналізу: визначення критичних точок беззбитковості, перегляд цінової політики та оптимізація продуктової структури [2].

Антикризовий підхід до управління прибутком також передбачає диверсифікацію джерел доходів і каналів постачання. Підприємства вимушені переорієнтовувати логістичні маршрути, знаходити

альтернативних постачальників, скорочувати географічні ризики й адаптувати товарні потоки до нових умов ринку.

Важливою складовою стає цифровізація фінансового управління, що включає застосування інструментів Business Intelligence, Big Data, прогнозної аналітики та автоматизованих систем контролінгу. Використання цифрових платформ дозволяє підвищити швидкість ухвалення рішень, мінімізувати людський фактор та підсилити контроль за маржинальністю продукції.

Ключовим елементом антикризового управління є ризик-орієнтовані моделі, зокрема CAPM та WACC, які дозволяють оцінювати прибутковість з урахуванням військових, ринкових та інфляційних ризиків. У період високої невизначеності підприємства мають переорієнтовувати фінансові стратегії на збереження ліквідності, поступове відновлення прибутковості та нарощування операційної ефективності [3].

Не менш значущим є перегляд стратегічних пріоритетів. Підприємства зосереджують увагу на збереженні ключових компетенцій, розширенні участі у програмах підтримки, адаптації асортименту до змін попиту та інвестуванні у відновлення виробничих потужностей. Застосування принципів збалансованої системи показників BSC сприяє узгодженню фінансових цілей із нефінансовими індикаторами, що забезпечує комплексний підхід до відновлення та розвитку [4].

Висновки

Антикризові підходи до управління прибутком є необхідною умовою забезпечення стійкості та адаптивності підприємств в умовах воєнної економіки. Системне використання сценарного моделювання, антикризового бюджетування, ризик-орієнтованих моделей і цифрових інструментів сприяє мінімізації фінансових втрат, збереженню операційної ефективності та формуванню потенціалу для відновлення у післявоєнний період. Ефективність управління прибутком залежить від здатності підприємства швидко реагувати на зміни середовища, переорієнтовувати бізнес-процеси та формувати стратегічні рішення, які забезпечують довгострокову фінансову стійкість.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Балабан К. Р., Бей Г. В. Методи розробки стратегії розвитку підприємства в умовах економічної невизначеності. Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса. 2024. Т. 106–109, т. 2, № 16. URL : https://jvestniksss.donnu.edu.ua/article/view/16848

2. Тлучкевич Н. В., Нужна О. А. Застосування маржинального аналізу для прийняття управлінських рішень. *Економічний форум.* 2021. № 1(4). С. 145-151

3. Карпушенко М., Шаповал Г., Карпушенко О. Ставка дисконтування: методи вибору в Україні. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences*. 2024. Вип. 334 (5). С. 314-318.

4. Букреєва Д. С., Туліцина К. О., Больша А. К. Стратегічне планування та управління прибутком підприємств в умовах цифрової економіки. *Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки».* 2021. № 11. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-11-7729 (дата звернення 25.11 2025).

Пілявоз Тетяна Миколаївна – к.е.н., доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: pilyavoz@vntu.edu.ua

Вергелес Андрій Сергійович – здобувач групи МБА-24м, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Tetiana Piliavoz – Cand. Sc. (Econ.), Assistant Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: pilyavoz@vntu.edu.ua

Andrii Veregeles – Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 330.1:338.2

Л. М. Ткачук
В. В. Рудь

ОСНОВНІ ЗАСОБИ ЯК КЛЮЧОВИЙ АКТИВ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

В роботі проаналізовано особливості визначення економічної сутності основних засобів в нормативно-правових актах та науковій літературі. Узагальнено основні методичні підходи до оцінки основних засобів. Проаналізовано інтенсивний та екстенсивний підходи до управління основними засобами. Визначено напрямки удосконалення управління основними засобами.

Ключові слова: основні засоби; знос; амортизація; управління основними засобами; матеріальні активи; вибуття; оновлення.

Abstract

The theses analyze the features of determining the economic essence of fixed assets in regulatory legal acts and scientific literature. The main methodological approaches to the assessment of fixed assets are summarized. Intensive and extensive approaches to fixed assets management are analyzed. Directions for improving fixed assets management are identified.

Key words: fixed assets; depreciation; depreciation; fixed assets management; tangible assets; disposal; renewal.

Вступ

Вирішальну роль в діяльності будь-якого підприємства відіграють основні засоби, які є основними елементами матеріально-технічної бази та повинні застосовуватись максимально ефективно. В сучасних умовах більшість вітчизняних підприємств відчувають гостру нестачу основних засобів, яка посилюється у зв'язку з військовими діями в Україні. Негативний вплив на функціонування вітчизняних підприємств спричиняє також значна зношеність основних засобів, що пов'язано із відсутністю на підприємствах протягом останніх десятиліть продуманої системи управління основними засобами.

Результати дослідження

В Україні процес управління та обліку основних засобів здійснюється на основі Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», який визначає поняття, класифікацію, процес зносу, амортизації та відновлення основних засобів. Відповідно до П(С)БО 7, «основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік)» [1]. Подібне за економічною сутністю визначення категорії «основні засоби» зафіксоване також в Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби» [2]. Критерії, що застосовуються до визнання основних засобів, відповідають критеріям, що застосовуються до всіх активів. Таким чином, основний засіб визнається активом, якщо передбачається, що підприємство може отримати певні економічні вигоди від його використання в майбутньому та можна достовірно оцінити його вартість.

Вітчизняні науковці наголошують, що під основними засобами доцільно розуміти засоби праці, які використовуються для впливу на предмети праці для отримання кінцевого продукту [3-4].

Виходячи з визначення активів, основні засоби визнаються в натуральній формі та за собівартістю, тобто в грошовому вираженні при визначенні їх вартості. Собівартість – це вид оцінки, а саме фактична вартість придбання основного засобу, яка є сумою вартості придбання та витрат на експлуатацію або виробництво основного засобу. Оцінка дозволяє нам визначити рівень зносу робочого обладнання та спланувати ремонт та модернізацію основних засобів. При цьому враховується ліквідаційна вартість основного засобу – це сума, яку можна отримати від його ліквідації, наприклад,

шляхом здавання верстатів на вторинну переробку. Зазвичай ліквідаційна вартість основного засобу, який досяг свого терміну корисного використання, не перевищує 10% від його первісної вартості, і багато компаній навіть не враховують її. При завершенні терміну корисного використання основного засобу, його частіше всього списують шляхом реалізації за ліквідаційною вартістю. Фактично, ліквідаційна вартість є оціночною вартістю активу, якби його розібрали та продали по частинах. Актив може застаріти, і в цьому випадку його можна списати без отримання оплати. У цьому випадку основний засіб списується з балансу, оскільки він більше не використовується компанією.

Ефективність управління основними активами компанії необхідно розглядати з точки зору ефективності його господарської діяльності. Оскільки основні засоби використовуються протягом тривалого періоду, їхня вартість поступово зменшується через фізичний знос, а перенесення вартості основних засобів на вироблену продукцію, виконані роботи та надані послуги відбувається шляхом розрахунку амортизації.

Одним із ключових індикаторів підвищення ефективності управління основними засобами є зростання обсягів виробництва. За незмінної кількості обладнання обсяг випуску залежить від двох складових:

– екстенсивності використання, тобто повноти використання фонду робочого часу (за зміну, добу, місяць);

– інтенсивності використання, тобто повної реалізації потенційної потужності обладнання у встановлені проміжки часу.

Таким чином, підвищення ефективності використання основних засобів можливе як за рахунок інтенсифікації, так і за рахунок розширення екстенсивного використання наявного обладнання. Відповідно, існують два основні напрями удосконалення управління: інтенсивний та екстенсивний.

До інтенсивних напрямів покращення використання основних засобів належать:

– автоматизація та механізація виробничих процесів;
– модернізація та технічне переозброєння підприємств;
– удосконалення технологічних процесів;
– скорочення тривалості виробничого циклу;
– впровадження передових методів організації й управління;
– підвищення кваліфікації та професійного рівня персоналу.

Екстенсивні напрями передбачають:

– зменшення простоїв обладнання шляхом своєчасного забезпечення матеріалами, сировиною та якісним технічним обслуговуванням;
– збільшення кількості машинозмін та зниження втрат робочого часу;
– поповнення парку обладнання.

Підвищення ефективності управління основними засобами є одним із ключових завдань підприємства, оскільки результати цього процесу визначають його фінансову стійкість і конкурентоспроможність. Раціональне використання основних засобів безпосередньо впливає на збільшення обсягів виробництва, зростання чистого прибутку та загальний економічний стан підприємства.

У ринкових умовах система управління основними засобами спрямована на максимізацію їх продуктивності, підвищення фондовіддачі, зменшення капіталомісткості продукції та запобігання передчасному старінню обладнання. Одним із основних завдань такої системи є зниження витрат на обслуговування та забезпечення стабільної роботи виробничих фондів.

Висновки

Отже, основні засоби – це матеріальні активи різних типів, що є невід'ємною частиною виробничого процесу та основою для створення капіталу. Вирішальним фактором конкурентної переваги компанії є ефективне управління використанням основних засобів, а саме здатність компанії швидко реорганізувати управлінський вплив, приймати та впроваджувати рішення, що відповідають сформованим економічним умовам, щодо управління процесом оцінки основних засобів компанії. Це необхідно для підтримки інноваційної діяльності компанії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 Основні засоби : Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92. URL: ttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00#Text.

2. Основні засоби: Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 від 1.01.2009. URL: http://www.minfin.gov.ua/document/92427/МСБО_16.
3. Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Волоська Н. Р. Сутність поняття «основні засоби». Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. № 4 (04). С.127-131.
4. Єпіфанова І., Ткачук Л., Беркатюк Ю. Теоретичні та методологічні аспекти управління основними засобами будівельних підприємств. *Інновації та сталий розвиток*. 2022. №2(4). С. 94-100. https://doi.org/10.31649/ins.2022.4.94.100

Ткачук Людмила Миколаївна – к.е.н., доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ludatkachuk2017@gmail.com.
Рудь Владислав Валерійович – студент групи МФКД-24м, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, rudvv@gmail.com

Tkachuk Lyudmila M. – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance and Innovation Management, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa, e-mail: ludatkachuk2017@gmail.com.
Rud Vladyslav V. - student of the MFKD-24m group, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: rudvv@gmail.com

М. О. Гоменюк

АНАЛІЗ СТАНУ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто аналіз стану та розвитку підприємств нафтодобувної галузі.

Ключові слова: капітал, нафта, газоносні райони, воєнний стан

Abstract

The analysis of the current state and development of enterprises in the oil extraction industry is presented..

Keywords: capital, oil, gas-bearing regions, martial law

Вступ

Видобування нафти є однією з базових складових паливно-енергетичного комплексу України, що формує первинну ресурсну базу для нафтопереробки та визначає рівень енергетичної самодостатності держави. Незважаючи на відносно невелику частку у загальному енергобалансі, вітчизняний нафтовидобуток відіграє важливу стабілізуючу роль, знижуючи залежність економіки від імпортних поставок сирої нафти та нафтопродуктів.

Основна частина

Упродовж останніх десятиліть нафтовидобувна галузь України характеризується тенденцією до скорочення обсягів видобутку, що зумовлено виснаженням традиційних родовищ, обмеженими інвестиціями в геологорозвідку та складними інституційними умовами розвитку.

Нафтова ресурсна база України зосереджена переважно у трьох нафтогазоносних регіонах: Дніпровсько-Донецькій западині, Карпатському регіоні та Причорноморсько-Кримській області. Найбільша частка видобутку припадає на родовища з високим ступенем виробленості запасів.

Таблиця 1

Основні нафтогазоносні регіони України

Регіон	Частка у видобутку, %	Характеристика запасів
Дніпровсько-Донецька западина	80–85	Виснажені, глибокі поклади
Карпатський регіон	10–12	Малі та середні родовища
Причорноморський регіон	<5	Перспективні, обмежений доступ

До початку повномасштабного вторгнення галузь демонструвала відносну стабільність. У 2020 році видобуток нафти з конденсатом склав близько 2,4 млн тонн [1]. Основними гравцями залишалися ПАТ «Укрнафта» (близько 60-70% ринку) та АТ «Укргазвидобування».

Видобування нафти в Україні характеризується стійкою тенденцією до зниження, що відображає як природне виснаження родовищ, так і недостатній рівень технологічного оновлення.

Переважна частина українських нафтових родовищ перебуває на пізній стадії розробки, що зумовлює зниження дебітів свердловин і зростання собівартості видобутку. Обмежене застосування методів інтенсифікації видобування, таких як закачування води, газу або хімічних агентів, стримує можливості стабілізації виробництва.

Розвиток нафтовидобування в Україні ускладнюється нестабільністю регуляторного середовища, податковим навантаженням на галузь та високими ризиками для інвесторів.

У середньо- та довгостроковій перспективі стабілізація нафтовидобування в Україні можлива за умови активізації геологорозвідки, залучення сучасних технологій інтенсифікації видобутку та створення сприятливого інвестиційного клімату. Пріоритетним напрямом є підвищення коефіцієнта вилучення нафти з існуючих родовищ, що дозволяє нарощувати видобуток без відкриття нових площ.

За оцінкою Енергетичної інформаційної адміністрації США (EIA), після повномасштабного вторгнення (лютий 2022) видобуток нафти в Україні істотно скоротився: з приблизно 61,500 барелів на добу у 2021 році до 7,100 барелів на добу у 2023 та 2024 роках [2].

Повномасштабна війна призвела до тимчасового падіння видобутку (приблизно на 7-10% у 2022 році) через: окупацію частин територій на сході та півдні, зупинку свердловин поблизу лінії фронту, руйнування логістичних ланцюгів та нафтопереробної інфраструктури (зокрема, Кременчуцького НПЗ). У 2023 році почалося поступове відновлення завдяки націоналізації «Укрнафти» та зміні менеджменту, що дозволило наростити інвестиції в буріння.

Східний регіон України (Дніпровсько-Донецька западина) залишається абсолютним лідером за обома показниками.

Нижче наведено зведену статистичну таблицю за ключовими областями на основі даних за 2023–2024 роки та прогнозних тенденцій на 2025 рік.

Таблиця 2

Статистика видобутку нафти та конденсату за регіонами (2023–2024 рр.)
(складено за даними 1])

Область	**Частка у видобутку (%)**	**Обсяг видобутку (орієнтовно, тис. тонн/рік)**	**Основні характеристики**
Сумська	~40,2%	680 – 690	Абсолютний лідер. Навіть за умов прикордонного розташування, область забезпечує майже половину всієї нафти країни.
Івано-Франківська	~22,2%	360 – 380	Основний центр Західного регіону. Багато виснажених родовищ, що потребують інтенсифікації.
Чернігівська	~14,5%	240 – 260	Важливий вузол Східного нафтогазоносного регіону.
Полтавська	~10 – 12%	120 – 150	Має найбільші розвідані запаси (15 млн т), проте спеціалізується переважно на видобутку газу та конденсату.
Львівська	~5 – 7%	80 – 100	Старі родовища, частина яких експлуатується понад 100 років.
Харківська	~1 – 2%	20 – 30	Основний видобуток зосереджений на газі; нафта є супутнім ресурсом.

Таким чином, видобування нафти в Україні характеризується стійкою тенденцією до зниження, що відображає як природне виснаження родовищ, так і недостатній рівень технологічного оновлення.

Переважна частина українських нафтових родовищ перебуває на пізній стадії розробки, що зумовлює зниження дебітів свердловин і зростання собівартості видобутку. Обмежене застосування методів інтенсифікації видобування, таких як закачування води, газу або хімічних агентів, стримує можливості стабілізації виробництва.

Розвиток нафтовидобування в Україні ускладнюється нестабільністю регуляторного середовища, податковим навантаженням на галузь та високими ризиками для інвесторів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Державна служба геології та надр України (Держгеонадра): Публічний річний звіт за 2023-2024 рр. https://www.geo.gov.ua/
2. Country Analysis Brief: Ukraine. https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_short/Ukraine/Ukraine.pdf?utm_source=chatgpt.com.

Гоменюк Максим Олегович — студент групи МФКД-23м, факультет Менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Науковий керівник: Джеджула Вячеслав Васильович – доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

УДК [004.8:[005.334:338.436]](043.2)

Л.А. Прицюк[1]
А.С. Лисянська[2]

ВПРОВАДЖЕННЯ АЛГОРИТМІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГУВАННЯ НА РИЗИКИ АГРОБІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

[1] Вінницький національний технічний університет;

Анотація

Дана робота присвячена дослідженню можливості використання алгоритмів штучного інтелекту для оперативного реагування на ризики агробізнесу в умовах зростаючої економічної та геополітичної нестабільності в Україні. Визначено основні напрями оперативного реагування на ризики з використанням технологій штучного інтелекту в аграрному секторі, зокрема прогнозування кліматичних, виробничих, логістичних і фінансових ризиків.

Ключові слова: штучний інтелект, ризики, агробізнес, технології.

Abstract

This paper is devoted to the study of the possibilities of using artificial intelligence algorithms for the operational response to agribusiness risks under conditions of growing economic and geopolitical instability in Ukraine. The main areas of rapid risk response through the application of artificial intelligence technologies in the agricultural sector are identified, including the forecasting of climatic, production, logistics, and financial risks.

Keywords: artificial intelligence, risks, agribusiness, technologies.

Вступ

Агропромисловий комплекс України традиційно був одним із ключових секторів національної економіки як за обсягами виробництва, так і за часткою експорту сільськогосподарської продукції на світові ринки. За даними Державної служби статистики України аграрний експорт у 2024 році перевищив показники попередніх років, незважаючи на серйозні логістичні, фінансові та політичні ризики [1]. Події останніх років, зокрема, війна, руйнування інфраструктури, зміни регуляторного середовища, кліматичні погодні явища значно підвищили невизначеність функціонування агробізнесу, що зумовило необхідність переходу до оперативних систем управління ризиками. Саме тут технології штучного інтелекту (ШІ) можуть відігравати вирішальну роль.

Результати дослідження

Штучний інтелект дозволяє інтегрувати великі масиви даних із різних джерел (метеорологічних, аграрних, ринкових), аналізувати їх у реальному часі та на їх основі прогнозувати потенційні ризики та формувати реакцію управлінських рішень. Такий підхід суттєво відрізняється від традиційного управління, яке базується на ретроспективних даних і упущеннях критично важливої інформації, що надходить із зовнішнього середовища.

Штучний інтелект – це сукупність методів і алгоритмів, що дають машинам здатність до автоматичного навчання та прийняття рішень на основі даних. У контексті управління ризиками агробізнесу ШІ включає моделі машинного навчання (ML), глибинного навчання, аналіз часових рядів, нейронні мережі та комплексні аналітичні платформи, що здатні працювати з великою кількістю змінних одночасно [2].

В Україні питання цифровізації агросектору та впровадження інновацій розглядаються як пріоритетні напрями національної аграрної стратегії. Так, у Стратегії розвитку цифрової економіки та суспільства України до 2030 року зазначено необхідність інтеграції штучного інтелекту у виробничі й управлінські процеси, зокрема в аграрному секторі. Це відкриває можливості для створення інформаційних систем, які не лише автоматизують процеси, а й забезпечують оперативну оцінку ризиків. У таблиці 1.1 представлені основні напрями оперативного реагування на ризики з використанням технологій штучного інтелекту та їх характеристика.

Таблиця 1. Основні напрями оперативного реагування на ризики з використанням технологій штучного інтелекту [4-8].

Ризик	Характеристика
Прогнозування кліматичних та виробничих ризиків	Україна, як аграрна держава, дуже чутлива до коливань погодних умов: посух, надмірних опадів, весняних заморозків. ШІ-алгоритми можуть аналізувати історичні дані погоди, супутникові знімки, стан грунтів та інші параметри для прогнозування впливу кліматичних факторів на врожайність.
Моніторинг стану посівів та здоров'я тваринництва	Моделі комп'ютерного зору, що працюють на основі глибинних нейронних мереж, здатні аналізувати зображення полів, визначати ознаки хвороб рослин або стресові реакції культур на етапах росту. Такі системи вже застосовуються в аграрних стартапах і науково-дослідних проєктах в Україні для FAQ-моніторингу стану посівів та прогнозування ризиків втрат урожаю.
Оптимізація логістичних ланцюгів та ризиків постачання	Логістика зерна, олії, м'яса та інших агропродуктів України є надзвичайно складною через військові дії, зміни в транспортних коридорах та імпортно-експортні обмеження. ШІ-системи, що працюють з даними GPS-моніторингу, портових рухів, митних даних та погодних прогнозів, дозволяють моделювати ризики затримок у ланцюгах постачань, будувати альтернативні маршрути та оцінювати їхню ефективність у реальному часі.
Аналіз ринкових та фінансових ризиків	У глобальному аграрному секторі ціни на сировину та продукти можуть змінюватися дуже швидко під впливом зовнішніх шоків, валютних коливань і політичних рішень. Алгоритми штучного інтелекту здатні аналізувати великі обсяги економічних даних, фінансових індикаторів та поведінки ринків для прогнозування ризиків падіння чи зростання цін.
Підтримка управлінських рішень у реальному часі	Оперативний моніторинг і підтримка управлінських рішень в умовах високої невизначеності можливі лише за наявності систем, що аналізують дані в режимі реального часу. Інтеграція штучного інтелекту в ERP-системи, SCM-платформи, digital-dashboards дає змогу отримувати прогнозні сигнали про ризики, створювати сценарії реагування і автоматично пропонувати оптимальні рішення.

Серед ключових переваг використання алгоритмів ШІ для управління ризиками в агробізнесі є: підвищення точності прогнозування, скорочення часу реакції, зниження операційних втрат і підвищення адаптивності підприємств до зовнішніх дестабілізуючих факторів. Це відповідає цільовим завданням цифрової трансформації агросектору, закладеним у національних стратегічних документах.

Водночас існують значні виклики. В Україні аграрні підприємства часто стикаються із браком якісних даних, недостатнім рівнем цифрової грамотності персоналу, високою вартістю впровадження IT-інфраструктури, проблемами кібербезпеки та недостатнім законодавчим підґрунтям для захисту цифрових аграрних активів. Ці обмеження потребують системного підходу, інвестицій і державної підтримки.

Висновки

Впровадження алгоритмів штучного інтелекту для оперативного реагування на ризики є перспективним і практично необхідним напрямом розвитку агробізнесу України. ШІ-технології дозволяють перейти від реактивного до проактивного ризик-менеджменту, забезпечуючи системний аналіз даних, прогнозування ризиків і підтримку управлінських рішень у реальному часі. Інтеграція таких рішень сприятиме підвищенню стійкості агропідприємств до внутрішніх і зовнішніх шоків, оптимізації виробничо-логістичних процесів і зміцненню конкурентних позицій України на світовому аграрному ринку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Державна служба статистики України. Офіційні статистичні дані про зовнішню торгівлю та аграрний експорт України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukrstat.gov.ua (дата звернення: 01.12.2025).
2. Liakos K. G., Busato P., Moshou D., Pearson S., Bochtis D. Machine learning in agriculture: A review // Computers and Electronics in Agriculture. 2021. Vol. 187. Article 106217. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168169921002349?via%3Dihub (дата звернення: 01.12.2025)
3. Міністерство цифрової трансформації України. Стратегія розвитку цифрової економіки та суспільства України до 2030 року : схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2024 р. № 1351-р [Електронний ресурс]. – Київ, 2024. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1351-2024-%D1%80#Text (дата звернення: 01.12.2025).
4. FAO. Digital agriculture and artificial intelligence (AI) innovation. – Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2023. URL: https://www.fao.org/innovation/home/digital-agriculture-and-ai-innovation/en (дата звернення: 01.12.2025).
5. UkrAgroConsult. Аналітичні матеріали щодо цифровізації, IT та застосування штучного інтелекту в агробізнесі України. URL: https://www.ukragroconsult.com (дата звернення: 01.12.2025).
6. Ukrainian Grain Association. Аналітичні матеріали щодо логістичних та експортних ризиків зернового ринку України. URL: https://uga.ua (дата звернення: 01.12.2025).
7. Національний банк України. Звіт про фінансову стабільність. URL: https://bank.gov.ua/ua/publications?category=fs (дата звернення: 01.12.2025).
8. Прицюк Л. А. Технології штучного інтелекту у банках: перспективи і застереження. *Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки"*. 2023. №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-4-8814. (дата звернення: 11.11.2025).

Людмила Анатоліївна Прицюк – канд. економічних наук, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет.
Анастасія Сергіївна Лисянська – студент групи МЗД-24м, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет; nlisanska@gmail.com.

Науковий керівник: ***Прицюк Людмила Анатоліївна*** – канд. економічних наук, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет.

Prytsiuk Liudmyla – PhD in Economics, Assistant Professor of Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.
Lysianska Anastasia S. – student of the Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Supervisor: ***Prytsiuk Liudmyla*** – PhD in Economics, Assistant Professor of Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 159.942

Ю. І. Іщенко
О. А. Сметанюк

РОЛЬ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ КЕРІВНИКА У ВЗАЄМОДІЇ З ПЕРСОНАЛОМ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *У тезах розглянуто роль емоційного інтелекту керівника як ключової компетенції сучасного менеджера у взаємодії з персоналом. Проаналізовано вплив рівня емоційного інтелекту на продуктивність команди, психологічний клімат, мотивацію та лояльність співробітників. Показано, що керівники з високим рівнем EI здатні ефективно управляти конфліктами, знижувати стресові навантаження та створювати сприятливу атмосферу для розвитку креативності та інноваційності. Обґрунтовано практичну значущість застосування EI у менеджменті для підвищення ефективності управління людським капіталом, формування довіри та забезпечення стабільності і конкурентоспроможності організації в умовах сучасного динамічного бізнес-середовища.*

Ключові слова: *емоційний інтелект, керівник, персонал, управління, психологічний клімат, мотивація, ефективність, корпоративна культура.*

THE ROLE OF A MANAGER'S EMOTIONAL INTELLIGENCE IN INTERACTION WITH STAFF

Vinnytsia National Technical University

Abstract. *The theses consider the role of the emotional intelligence of the leader as a key competence of a modern manager in interaction with personnel. The influence of the level of emotional intelligence on the productivity of the team, psychological climate, motivation and loyalty of employees is analyzed. It is shown that leaders with a high level of EI are able to effectively manage conflicts, reduce stress and create a favorable atmosphere for the development of creativity and innovation. The practical significance of the application of EI in management for increasing the efficiency of human capital management, building trust and ensuring the stability and competitiveness of the organization in the conditions of the modern dynamic business environment is substantiated.*

Keywords: *emotional intelligence, manager, personnel, management, psychological climate, motivation, efficiency, corporate culture.*

Мета роботи

Метою дослідження є комплексне вивчення ролі емоційного інтелекту керівника у взаємодії з персоналом, а також аналіз його впливу на ефективність управлінських процесів, продуктивність команди, психологічний клімат, мотивацію і лояльність співробітників. Дослідження спрямоване на виявлення механізмів практичного застосування емоційного інтелекту у менеджменті для підвищення залученості персоналу, формування довіри та відкритої комунікації в колективі, ефективного управління конфліктами та стресовими ситуаціями. Окрім цього, робота має на меті обґрунтувати значення емоційного інтелекту для розвитку корпоративної культури, створення сприятливого психологічного клімату та забезпечення стабільності і конкурентоспроможності організації в умовах сучасного динамічного і невизначеного бізнес-середовища.

Вступ

У сучасних умовах розвитку бізнесу та організаційного середовища спостерігається зростання динамічності, невизначеності та конкуренції, що зумовлює підвищені вимоги до ефективності управлінської діяльності. Успішність функціонування підприємств і організацій дедалі більше залежить не лише від технічних та професійних навичок співробітників, а й від якості внутрішньої взаємодії, психологічного клімату та рівня мотивації персоналу. Традиційні підходи до управління, що базуються переважно на логіці, контролі та раціональних рішеннях, виявляються недостатніми для забезпечення високої продуктивності, згуртованості команди та стійкості до стресових ситуацій.

У цьому контексті особливе значення набуває емоційний інтелект керівника – комплексна компетенція, яка включає здатність усвідомлювати, розуміти та управляти власними емоціями, а також розпізнавати і впливати на емоційний стан інших людей. Дослідження сучасних психологів і менеджерів показують, що високий рівень емоційного інтелекту у керівника сприяє ефективній комунікації, формуванню довіри в колективі, підвищенню мотивації співробітників, зниженню конфліктності та створенню позитивного психологічного клімату.

Крім того, емоційний інтелект є ключовим інструментом адаптації управлінських рішень до нестабільних умов, оскільки дозволяє керівнику гнучко реагувати на стресові ситуації, оцінювати настрої команди та передбачати потенційні ризики у взаємодії з персоналом. З огляду на це, дослідження ролі емоційного інтелекту керівника набуває високої практичної та наукової актуальності. Воно дозволяє розкрити механізми підвищення ефективності управління персоналом, створення стабільної та продуктивної організаційної культури та забезпечення довгострокового успіху організації.

Таким чином, тема ролі емоційного інтелекту керівника у взаємодії з персоналом є важливою для сучасного менеджменту, оскільки безпосередньо впливає на ефективність роботи команди, задоволеність працівників і конкурентоспроможність організації.

Результати дослідження

Дослідження підтверджують, що ефективність управління персоналом значною мірою залежить від рівня емоційного інтелекту (ЕІ) керівника. ЕІ включає здатність усвідомлювати власні емоції, регулювати їх, розпізнавати емоції співробітників і конструктивно впливати на їхні почуття та мотивацію. Наукові роботи, зокрема дослідження Д. Гоулмана, підтверджують, що керівники з високим рівнем ЕІ створюють більш продуктивні, стійкі до стресу та згуртовані команди, здатні ефективно працювати в умовах високої динамічності та невизначеності.

Рівень ЕІ керівника безпосередньо впливає на операційну ефективність та продуктивність команди. Високий ЕІ допомагає будувати ефективну комунікацію, чітко розподіляти обов'язки та контролювати виконання завдань без конфліктів. Практичні дослідження свідчать, що продуктивність команд під керівництвом лідерів з високим ЕІ на 20–30% перевищує продуктивність команд, керованих лідерами з низьким рівнем цієї компетенції.

Крім того, високий ЕІ дозволяє формувати психологічну безпеку в колективі – стан, за якого співробітники відкрито висловлюють ідеї, обговорюють проблеми та пропонують інноваційні рішення без страху критики чи покарання. Це підвищує креативність, інноваційність та швидкість прийняття рішень, а також сприяє утриманню персоналу і зниженню плинності кадрів на 15–25%.

Керівники з високим рівнем ЕІ також ефективно управляють конфліктами та знижують рівень стресу в команді, створюючи атмосферу підтримки та взаєморозуміння. Вони здатні передбачати емоційні реакції співробітників і застосовувати конструктивні методи врегулювання, що дозволяє зменшувати втрати продуктивності та підвищувати моральний дух колективу. Емоційний інтелект забезпечує можливість підвищувати мотивацію та лояльність персоналу шляхом врахування індивідуальних потреб і мотивів співробітників та адаптації стилю управління відповідно до цих потреб (наприклад, перехід від авторитарного до коучингового стилю).

Додатковою перевагою є здатність керівників з високим ЕІ до проактивного формування корпоративної культури, заснованої на цінностях взаємоповаги, відкритості та співпраці. Вони стають рольовими моделями для персоналу, ініціюючи саморефлексію та емоційну грамотність у всій організації, що є важливим елементом нематеріальної мотивації.

Практична значущість застосування емоційного інтелекту керівника проявляється у підвищенні загальної ефективності роботи команди, зниженні витрат на адаптацію та навчання нового персоналу, формуванні позитивного іміджу організації як привабливого роботодавця та підвищенні її конкурентоспроможності на ринку. Впровадження принципів ЕІ у щоденну управлінську практику дозволяє керівнику не лише керувати бізнес-процесами, а й формувати довіру, створювати сприятливий психологічний клімат та забезпечувати стабільність і розвиток організації в умовах невизначеності.

Таким чином, результати досліджень свідчать, що емоційний інтелект керівника є критично важливою, незамінною компетенцією сучасного менеджера, без якої неможливо ефективно управляти персоналом, підвищувати продуктивність команди та забезпечувати довгостроковий успіх організації.

Висновки

Проведений аналіз показує, що емоційний інтелект керівника є критично важливою компетенцією сучасного менеджера і безпосередньо впливає на ефективність взаємодії з персоналом, а відтак і на загальну продуктивність організації. Керівник з високим рівнем ЕІ здатен усвідомлювати та регулювати власні емоції, адекватно реагувати на емоційні сигнали співробітників та формувати мотивацію команди. Це створює умови для підвищення продуктивності, зміцнення психологічної безпеки, зниження конфліктності та стресових ситуацій, а також зменшення плинності кадрів і підвищення лояльності співробітників.

Емоційний інтелект дозволяє керівнику адаптувати стиль управління до потреб команди, ефективно застосовувати конструктивний зворотний зв'язок та підвищувати рівень залученості персоналу в процес досягнення стратегічних цілей. Застосування ЕІ сприяє формуванню сприятливого психологічного клімату, розвитку креативності та інноваційності, а також підвищенню оперативної гнучкості організації у відповідь на зміни зовнішнього середовища.

Крім того, емоційний інтелект керівника відіграє важливу роль у розвитку корпоративної культури, оскільки сприяє формуванню взаємної довіри, відкритого обміну ідеями та підтримки професійного розвитку співробітників. Він виступає як інструмент стратегічного управління людським капіталом, що дозволяє підвищити ефективність організаційних процесів, забезпечити стабільність і стійкість до кризових ситуацій, а також зміцнити конкурентні позиції підприємства на ринку.

Отже, емоційний інтелект керівника є не лише необхідною управлінською компетенцією, а й ключовим фактором довгострокового успіху організації. Його впровадження у практику управління дозволяє формувати згуртовані, мотивовані та стійкі до стресу команди, що забезпечує ефективність, адаптивність і стратегічну стабільність підприємства в умовах сучасного динамічного та невизначеного бізнес-середовища.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Гоулман Д. Емоційний інтелект: чому він може значити більше, ніж IQ. Київ: КМ-Букс, 2019, 480 с.
2. Карамушка Л. М. Психологія управління персоналом. Київ: Центр навчальної літератури, 2018, 432 с.
3. Митрофанова І. І. Емоційний інтелект керівника як фактор ефективного управління персоналом. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020, 276 с.
4. Чумакова Л. В. Емоційний інтелект у професійній діяльності менеджера. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2021, 298 с.

Іщенко Юлія Ігорівна – студентка групи 1Л-23Б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: uisenko303@gmail.com .

Сметанюк Олена Анатоліївна - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту ,маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. e-mail: smetaniuk@vntu.edu.ua .

Ishchenko Yulia Igorevna – student of group 1L-23B, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: uisenko303@gmail.com .

Smetaniuk Olena Anatoliivna - Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. e-mail: smetaniuk@vntu.edu.ua .

УДК 65.015.25:331.101.262

Ю. В. Міронова
П. А. Богданова

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЙ В УПРАВЛІННІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У досліджені, розглядається формування та реалізація стратегій в стратегічному управлінні компанією. Проаналізовано основні етапи стратегічного процесу, які використовують для забезпечення ефективності роботи підприємства.

Ключові слова: стратегічне управління, формування стратегії, реалізація стратегії, стратегічне планування, управлінські рішення.

Abstract

The study examines the formation and implementation of strategies in the strategic management of a company. The main stages of the strategic process itself, which are used to ensure the efficiency of the enterprise, are analyzed.

Keywords: strategic management, strategy formation, strategy implementation, strategic planning, management decisions.

Розробка та втілення стратегій є базою будь-якого управління, тим більш стратегічного і саме це встановлює напрям розвитку компанії, спроможність конкурувати з іншими підприємствами та її здатність пристосовуватися до зовнішніх змін на ринку. Стратегією вважають метод встановлення довгострокових цілей підприємства, формування програми дій і пріоритетних напрямків розміщення ресурсів для їх досягнення. Вона визначає основні завдання і курс дій, які необхідні для реалізації цих цілей, а також способи розподілу ресурсів, що сприяють стабільному функціонуванню і розвитку підприємства.

Розглянемо сам процес формування стратегій. Для початку встановлюється надійний план в якому враховуються як зовнішні так і внутрішні фактори які впливають на компанію, тобто їх аналіз. Вже після підприємство повинно звернути увагу на такий підбір основних чинників як політична ситуація, економічне становище, соціальні положення, технологічні та екологічні аспекти, що можуть вплинути на організацію та її діяльність. До того ж, здійснюється оцінка внутрішньої динаміки компанії, а саме фінансових, матеріальних, трудових і інтелектуальних ресурсів, які визначають, наскільки підприємство здатне реалізувати обрану галузь розвитку. Крім того, щоб це було легше зробити робітники можуть використати чимало зручних інструментів. Наприклад: SWOT-аналіз, який аналізує сильні та слабкі сторони разом з загрозами і можливостями, PESTEL-аналіз, матриця BCG, яка класифікує щось згідно двох показників – темпом зростання ринку та його відносною часткою, а також розрахувати різні сценарії поведінки факторів, які можуть вплинути на компанію [1].

Більш того, в основі майбутньої вже готової стратегії, завжди буде закладено, яка саме мета в підприємства. Саме завдання організації закладає основу для створення своїх стратегічних цілей - все це є встановленням чіткого, реалістичного та короткострокового результату на який направлена компанія.

Наступним кроком розробки стратегій є вибір який саме буде її тип . Їх є три основні різновиди : конкурентна, корпоративна та функціональна. Вибір робиться з урахуванням наскільки великий чи малий є масштаб цілі і напрям роботи. Функція конкурентної стратегії полягає в тому щоб був саме довгостроковий план дій досягнення мети та конкурентоспроможності. Вона дає змогу обрати галузь в якій буде розвиватись компанія, яким способом ціль буде досягнена, оцінити зовнішні та внутрішні фактори для виявлення загроз, скоригувати та проаналізувати результати в роботі підприємства. Її

використовують переважно в певних бізнес-планах, де при роботі використовують різні напрями та ресурси, щоб обов'язково був баланс і прибуток [2]. В той час як, функціональна стратегія надає детальний план роботи у своїй сфері для кожного відділу. Вона застосовується для конкретного напряму підприємства. До прикладу, виробництва, фінансів, досліджень, або ж навіть маркетингу. Дана стратегія використовується як і в короткостроковому, так і в довгостроковому терміні, але орієнтована на реалізацію більш довгострокових цілей [3]. І останньою є корпоративна. Вона є основною стратегією компанії. Її зазвичай впроваджує вище керівництво. Діапазоном її охоплення є абсолютно всі підрозділи і напрямки роботи організації. Якщо в компанії тільки одна сфера діяльності, конкурентна і корпоративна стратегії власне є ідентичними. Отож, вона в цілому використовується в довгостроковій перспективі.

Крім того, сформована стратегія має адаптуватися під різні фактори, тобто має бути гнучка та задовольняти актуальні тенденції керування. Саме тому сьогодні в період цифрового перетворення та глобалізації інноваційні стратегії відіграють ключову роль у створенні нових технологій, підвищення ефективності управління та задоволення вимог споживачів.

Тим більше, можна зазначити, що впровадження стратегії - це процес впровадження запланованих рішень в компанії, і в цей час існує розподіл ресурсів, організаційної структури, створення систем мотивації працівників та визначення стратегічних завдань. Це ключ до того, щоб переконатися, що кожен член компанії вмотивований на співпрацю, оскільки вкладання стратегії в дії є зусиллям команди, які потребують твердої командної роботи. Між тим, для того, щоб дійсно реалізувати стратегію, підприємству потрібні лідери, які не лише мають суто стратегічне бачення, але й можуть створити стимул, щоб мотивувати працівників компанії, що збудує хорошу корпоративну культуру та спільні цінності, норми поведінки та командний дух та буде сприяти згуртованому колективу.

Отож, останнім кроком у стратегічному управлінні є оцінка результатів та остаточний контроль. Цей етап передбачає пильний моніторинг виконання поставлених цілей, аналіз певних відхилень та коригування недоліків. Це можна здійснити завдяки таким інструментам як ключові показники ефективності (KPI) та збалансована система показників (BSC). Завдяки цьому етапу компанія може визначити сильні і слабкі сторони та покращити те, що потребує цього. Тим самим, можна зробити висновки для передбаченого планування стратегії [4].

Отже, формування та реалізація стратегій в керуванні - нескінченний цикл, який об'єднує мислення, планування, організацію, а також спостереження за речами, враховуючи цілі компанії, її ресурси, і стратегічне лідерство. Це відіграє велику роль у сприянні конкуренції. Дуже важливо зосередитися на гнучкості управління, оскільки навіть найвагоміший план може впасти, якщо світ за межами постійно рухається і завжди змінюється.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Таран-Лала О. М., Сухорук К. В. Особливості стратегічного управління підприємством. *Економіка та суспільство*. 2021. №25. URL: file:///D:/User/Downloads/296-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-284-1-10-20210518.pdf
2. Войтко С. В., Хворостянко О. В. Поняття стратегій конкурентоспроможності у сучасній теорії менеджменту. *Бізнес, інновації, менеджмент : проблеми та перспективи: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспір. і мол. вчених з міжн. уч. 13 травня 2024 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського*, 2024. С. 50 URL: http://kafacco.hneu.edu.ua/pdf_materials/Konf_2020.pdf
3. Залуцька Х., Помірча М. Сутність і зміст функціональної стратегії підприємства. Modeling the development of the economic systems. 2023. №1. URL: https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/120
4. Матвієнко К. В., Кваско А. В Стратегії розвитку підприємства в сучасному конкурентному середовищі. *Бізнес, інновації, менеджмент : проблеми та перспективи: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспір. і мол. вчених з міжн. уч. 13 травня 2024 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського*, 2024. С. 85-87. URL: file:///D:/User/Downloads/17865-10780-PB%20(1).pdf

Міронова Юлія Володимирівна – доцент, к.е.н., доцент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця; e-mail: mironova@vntu.edu.ua

Богданова Поліна Андріївна – студентка групи 1Л-23б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м Вінниця; e-mail: pbogdanova444@gmail.com

Mironova Yulia – Associate Professor, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia; e-mail: mironova@vntu.edu.ua

Bohdanova Polina Andriivna – student, Department of Management and Information Security,Vinnytsia National Technical University; Vinnytsia; e-mail: pbogdanova444@gmail.com.

УДК 621.391:004.056.5

О. В. Салієва
Я. О. Гончарук

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ФАЗОВОГО КОДУВАННЯ ТА ЕХО-ПРИХОВАННЯ В АУДІОСТЕГАНОГРАФІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проведено порівняльний аналіз методів аудіостеганографії: фазового кодування (QIM) та ехо-приховування. Оцінено їх ефективність за критеріями стійкості, ємності та непомітності. Встановлено, що фазове кодування забезпечує вищу прихованість даних, тоді як ехо-метод є простішим у реалізації, але схильним до появи звукових артефактів.

Ключові слова: аудіостеганографія, захист інформації, фазове кодування, Echo Hiding, QIM, психоакустика.

Abstract

The paper compares Phase Coding (QIM) and Echo Hiding audio steganography methods. Their efficiency is evaluated based on imperceptibility, capacity, and robustness criteria. Results indicate that Phase Coding offers superior concealment, while Echo Hiding allows for simpler implementation despite a higher risk of audible artifacts.

Keywords: audio steganography, information security, Phase Coding, Echo Hiding, QIM, psychoacoustics.

Вступ

Аудіостеганографія відіграє ключову роль у захисті авторських прав та конфіденційної інформації в сучасних телекомунікаційних системах, використовуючи психоакустичні вади слухової системи людини для непомітного вбудовування даних [1]. Дана робота присвячена порівняльному аналізу двох поширених підходів: методу фазового кодування з використанням модуляції індексу квантування (QIM) та методу ехо-приховання (Echo Hiding). Основною метою дослідження є оцінювання ефективності цих алгоритмів шляхом порівняння їхньої стійкості до атак, ємності прихованого каналу та впливу на якість вихідного аудіосигналу.

Результати дослідження

Метод фазового кодування базується на психоакустичній особливості слухової системи людини, яка має низьку чутливість до змін відносної фази спектральних компонентів звуку. Суть методу полягає у заміні фазових значень вихідного сигналу на закодовані дані, при цьому зміни обмежуються таким чином, щоб не вносити чутних артефактів.

Для реалізації вбудовування часто використовується метод модуляції індексу квантування (Quantization Index Modulation – QIM). У цьому підході фазовий спектр розбивається на сегменти, і значення фази в конкретному частотному відліку (або у найпотужнішій гармоніці для підвищення ємності) примусово наближається до заданого квантованого значення, що відповідає логічному «0» або «1» (рис. 1) [2].



Рис. 1. Квантування фази

Метод стеганографічного приховання даних за допомогою відлуння (Echo Hiding) базується на часових особливостях психоакустики людини. Людське вухо не здатне розрізнити відлуння, якщо затримка між оригінальним сигналом і його копією є надзвичайно короткою (зазвичай близько 1-2 мілісекунд).

Процес вбудовування передбачає розділення оригінального аудіосигналу на короткі часові сегменти (фрейми). Інформація кодується шляхом накладання на кожен фрейм штучного відлуння з різними параметрами затримки для логічної «1» та логічного «0». Математично процес формування стегосигналу $y(t)$ описується операцією лінійної згортки оригінального сигналу $x(t)$ з імпульсною характеристикою фільтра (ядром):

$$h(t): y(t) = x(t) * h(t) = x(t) + \alpha\, x(t\, -\, \Delta t),$$

де: α – амплітуда відлуння (визначає його гучність відносно оригіналу);

Δt – час затримки відлуння. Саме зміна цього параметру кодує біти інформації (наприклад, Δt_1 для "0" і Δt_2 для "1").

Для забезпечення непомітності вбудовування (високої якості стегосигналу), параметри α та Δt обираються нижче порогу чутливості слухової системи. Критично важливим є баланс між пропускною здатністю та якістю: збільшення амплітуди відлуння покращує стійкість даних до розпізнавання, але знижує співвідношення сигнал/шум (SNR), що може призвести до появи чутних артефактів ("металевий" відтінок звуку) [3].

У таблиці 1 відображено порівняння методів аудіостеганографії: фазового кодування (QIM) та ехо-приховування.

Таблиця 1

Порівняння методів аудіостеганографії [4]

Техніка	Методи	Можливості	Обмеження
Echo Hiding	Приховує інформацію в аудіосигналі, додаючи до звуку відлуння	Вносить менше змін в оригінальний аудіосигнал Баланс між безпекою та надійністю	Обмежена стійкість до всіх атак Обмежена масштабованість для додатків, що працюють у режимі реального часу, через складність.
Quantization Index Modulation	Зменшення відстані Хеммінга між оригінальним і модифікованим сигналами квантувальної індекс-модуляції (QIM)	Висока непомітність Задовільний рівень надійності	Чутливість до параметрів відлуння Обмежена ємність

Метод Echo Hiding приховує дані шляхом додавання до звуку відлуння, що дозволяє вносити менше змін в оригінальний сигнал і зберігати баланс безпеки, проте цей підхід має обмежену стійкість до атак та складно масштабується для реального часу. Натомість метод QIM базується на зменшенні відстані Хеммінга між сигналами, забезпечуючи високу непомітність і задовільну надійність, але характеризується обмеженою ємністю та чутливістю до параметрів відлуння.

Висновки

Проведений аналіз засвідчив, що обидва методи базуються на маскуванні даних у областях, нечутливих для людського вуха: фазове кодування використовує інертність сприйняття фази спектра, а ехо-метод – нездатність розрізняти мікросекундні затримки відлуння. Встановлено, що метод Echo Hiding забезпечує компроміс між безпекою та складністю реалізації, проте має обмежену стійкість до атак і ризик виникнення «металевих» артефактів звучання. Натомість використання QIM у фазовому кодуванні гарантує вищу непомітність вбудовування завдяки мінімізації змін сигналу, але поступається ехо-методу в пропускній здатності та є більш чутливим до налаштувань параметрів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Audio Steganography URL: https://www.researchgate.net/publication/367608952_Audio_Steganography (дата звернення: 18.12.2025).
2. Institut Mines-Télécom/Télécom ParisTech - Consultation. URL: https://biblio.telecom-paristech.fr/cgi-bin/download.cgi?id=12699 (дата звернення: 18.12.2025).
3. Comparative Analysis Of Audio Steganography Methods URL: https://www.researchgate.net/publication/359085650_Comparative_Analysis_Of_Audio_Steganography_Methods (дата звернення: 18.12.2025).
4. Audio Steganography: A Comprehensive Survey of Techniques and Emerging Challenges URL: https://journals.karary.edu.sd/index.php/JKUES/article/view/356/114 (дата звернення: 18.12.2025).

Салієва Ольга Володимирівна **–** доктор філософії за спеціальністю 125 «Кібербезпека», доцент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: salieva8257@vntu.edu.ua

Гончарук Ярослав Олександрович – студент групи 1КІТС-23б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: gonkaruk1kits23b@gmail.com

Saliieva Olha V. – Doctor of Philosophy in specialty 125 "Cybersecurity", Associate Professor of the Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: salieva8257@vntu.edu.ua

Honcharuk Yaroslav O. – student of group 1KITS-23b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: gonkaruk1kits23b@gmail.com

УДК 658:331

Ю. В. Міронова
О. І. Галузінська

РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

В статті розкрито основну роль стратегічного управління у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства. Визначено основні переваги й недоліки стратегічного управління у забезпеченні конкурентоспроможності сучасного підприємства. Сформовано пропозиції для успішної реалізації стратегічного управління у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах.

Ключові слова: *стратегічне управління, забезпечення, конкурентоспроможність, підприємство.*

Abstract

The statistics reveal the main role of strategic management in ensuring the competitiveness of an enterprise. The main advantages and disadvantages of strategic management have been identified to ensure the competitiveness of current enterprises. Propositions have been formulated for the successful implementation of strategic management with guaranteed competitiveness of the enterprise in today's minds.

Key words: *strategic management, security, competitiveness, entrepreneurship.*

Вступ

У наш час стратегічне управління спрямоване не лише на поточну ефективність, а й на створення стійких переваг у майбутньому – через інновації, якість продукції, бренд, ефективну організаційну структуру чи унікальні компетенції персоналу.

В сучасних умовах динамічного розвитку ринкової економіки, глобалізації та швидких технологічних змін стратегічне управління набуває особливої актуальності як ключовий інструмент забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

На меті є дослідження особливостей стратегічного управління у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства ТОВ «Сільпо-Фуд»; визначення основних переваг і недоліків стратегічного управління у забезпеченні конкурентоспроможності сучасного підприємства; формування ключових пропозицій для успішної реалізації стратегічного управління у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах.

Результати дослідження

Стратегічне управління відіграє ключову роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства, оскільки воно формує основу для довгострокового розвитку, ефективного використання ресурсів і адаптації до змін зовнішнього середовища. Завдяки стратегічному управлінню підприємство має змогу не лише реагувати на виклики ринку, а й активно впливати на нього, передбачаючи тенденції та створюючи стійкі конкурентні переваги.

Розробка і реалізація ефективної стратегії дозволяє підприємству визначити свої сильні сторони, сфокусувати діяльність на пріоритетних напрямах, оптимізувати організаційну структуру та підвищити якість управлінських рішень. Крім того, стратегічне управління сприяє розвитку інноваційного потенціалу, підвищенню продуктивності праці, покращенню іміджу компанії та зміцненню її позицій на ринку.

У сучасних умовах жорсткої конкуренції саме стратегічне управління забезпечує узгодженість дій усіх підрозділів підприємства з його місією та цілями, спрямовує розвиток у бік довгострокового успіху й підвищує здатність до ефективного реагування на зовнішні загрози. Таким чином, стратегічне управління є необхідним інструментом формування та підтримання конкурентоспроможності підприємства як у коротко-, так і в довгостроковій перспективі [1, 2].

Одним із ключових елементів стратегічного управління є чітке формулювання місії, бачення, цілей підприємства. У випадку ТОВ «Сільпо-Фуд» місія звучить: «робити гостей щасливими». Це дає орієнтир для всіх підрозділів компанії – від формування асортименту до обслуговування покупця.

З цією місією пов'язано декілька стратегічних тез:

- орієнтація на гостя/покупця як на центральну фігуру;
- інноваційність, розвиток, якість сервісу;
- адаптація до змін зовнішнього середовища (ринкових, технологічних, логістичних).

Для ефективної стратегії підприємство має проводити аналіз як зовнішнього середовища (ринок, конкуренти, технології, споживачі), так і внутрішнього (ресурси, компетенції, процеси). Це – частина стратегічного управління.

У випадку ТОВ «Сільпо-Фуд»: компанія працює в умовах жорсткої конкуренції – серед конкурентів називаються АТБ-Маркет, Novus, Metro Cash & Carry Україна та інші.

Внутрішні ризики: логістика, управління запасами, інформаційні потоки. Наприклад, існує дослідження, що вивчає систему управління логістикою ТОВ «Сільпо-Фуд» і показує, що ефективна логістика безпосередньо впливає на конкурентоспроможність.

Через такий аналіз стратегічне управління дозволяє визначити сильні сторони (широкий асортимент, власні бренди, хороший досвід обслуговування) та слабкі – і будувати стратегію таким чином, щоби використовувати переваги і мінімізувати слабкості [3, 4].

Стратегічне управління дозволяє підприємству створювати і підтримувати конкурентні переваги. На прикладі ТОВ «Сільпо-Фуд» це виявляється так:

- широкий асортимент товарів (понад стандартні продукти) та власні торгові марки.
- унікальний досвід покупця (гостя) – використання дизайнерських концептів магазинів, подій, гастрономічних дегустацій.
- інтеграція логістики, оптимізація процесів (щоби скоротити витрати, підвищити швидкість обслуговування) – що покращує позиції на ринку.

Завдяки стратегії, яка спрямована не просто на низьку ціну, а на досвід, якість, сервіс, Сільпо може диференціювати себе серед конкурентів – і саме це є суттю конкурентоспроможності.

Стратегічне управління передбачає оцінку результатів, коригування курсу – наприклад, у дослідженнях наводиться, що має бути моніторинг і коригування стратегії у Сільпо. На думку Настиченко Ю. В. у сучасному бізнес-середовищі швидкі зміни є нормою: зміни технологій, поведінки споживачів, логістичні виклики, зовнішні кризи [1]. Стратегічне управління дозволяє підприємству бути не просто реактивним, а передбачувальним і гнучким. Тому основними перевагами стратегічного управління у забезпеченні конкурентоспроможності ТОВ «Сільпо-Фуд» виступають:

- довгострокова орієнтація розвитку;
- підвищення конкурентоспроможності через диференціацію;
- гнучкість і адаптивність до змін середовища;
- раціональне використання ресурсів;
- розвиток лідерських якостей та залучення працівників до управління;
- зміцнення бренду та ринкових позицій;
- розвиток корпоративної культури та персоналу.

Варто розглянути й недоліки стратегічного управління у забезпеченні конкурентоспроможності ТОВ «Сільпо-Фуд», ключовими з яких є:

- тривалий період окупності стратегічних рішень;
- ризик стратегічних помилок;
- опір змінам всередині організації;
- складність у прогнозуванні зовнішнього середовища;
- високі витрати на розробку та реалізацію стратегії.

Отже, стратегічне управління в ТОВ «Сільпо-Фуд» є основою забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Його переваги значно переважають недоліки, оскільки системне стратегічне планування дозволяє компанії утримувати лідерські позиції на ринку роздрібної торгівлі, розвивати бренд, адаптуватися до змін і формувати стійкі конкурентні переваги. Водночас, ефективність стратегічного управління потребує постійного моніторингу зовнішнього середовища, гнучкості та готовності до коригування обраного курсу [6, 5].

У сучасному конкурентному середовищі ефективність стратегічного управління є визначальним чинником стабільного розвитку підприємства. Для ТОВ «Сільпо-Фуд», яке функціонує

на ринку роздрібної торгівлі з високим рівнем конкуренції та швидкою зміною споживчих тенденцій, доцільно реалізувати низку заходів, спрямованих на вдосконалення стратегічного управління, а саме:

1. Удосконалення процесу стратегічного планування. Необхідно створити механізм постійного моніторингу виконання стратегічних цілей із використанням ключових показників ефективності (KPI).

2. Підвищення інноваційності та цифрової трансформації. Посилення онлайн-продажів через мобільні додатки, інтеграцію із сервісами доставки, створення індивідуальних пропозицій для клієнтів на основі аналітики покупок.

3. Розвиток людського капіталу. Запровадження ефективних програм матеріального та нематеріального стимулювання для підвищення залученості працівників у досягнення стратегічних цілей.

4. Посилення клієнтоорієнтованості. Регулярні опитування покупців, аудит стандартів сервісу, оперативне реагування на зворотний зв'язок.

5. Диверсифікація стратегічних напрямів розвитку. Розвиток спеціалізованих форматів («Сільпо гастрономічний», «Сільпо локальний продукт»), відкриття магазинів у нових регіонах і торгових форматах (mini-store, express).

6. Гнучке стратегічне управління в умовах криз і невизначеності. Створення окремої стратегічної групи, що оперативно приймає рішення у період турбулентності (наприклад, під час воєнного стану чи перебоїв у постачанні).

Висновки

Отже, досліджено особливості стратегічного управління у забезпеченні конкурентоспроможності певного підприємства. Можна сказати, що роль стратегічного управління в діяльності ТОВ «Сільпо-Фуд» варто сформулювати так: воно виступає основним інструментом формування, збереження та розвитку конкурентоспроможності, а також забезпечує:

- чітке спрямування компанії (через місію, бачення, цілі);
- аналіз і використання своєї унікальної позиції та ресурсів;
- формування конкурентних переваг (сервіс, асортимент, досвід покупця);
- процес реалізації та моніторингу стратегії;
- гнучкість і адаптивність до змін.

Таким чином, для забезпечення конкурентоспроможності в сучасних умовах ТОВ «Сільпо-Фуд» має орієнтуватися на інноваційне, клієнтоорієнтоване та адаптивне стратегічне управління, що базується на цифрових технологіях, гнучких управлінських рішеннях та розвитку людського капіталу. Реалізація зазначених пропозицій сприятиме зміцненню позицій компанії на національному ринку роздрібної торгівлі, підвищенню лояльності споживачів і забезпеченню сталого розвитку у довгостроковій перспективі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Гринько Т. В., Настиченко Ю. В. Теоретичні засади стратегічного управління людським капіталом підприємства. Економічний простір, 2021. № 176. С. 53-58.

2. Березянко Т., Осадчук О. Удосконалення методів менеджменту, адміністрування та стратегічного управління розвитком людського ресурсу. Економіка та суспільство. 2022. № 43. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1695/1630.

3. Таран-Лала, О. М., Сухорук, К. В. (2021). Особливості стратегічного управління підприємством. Економіка та суспільство. Випуск № 25. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-66.

4. Абдуллін Р. Нові підходи до управління підприємствами в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 10. С. 216–218.

5. Гавкалова Н. Л. Науково-методичний підхід до формування стратегії ефективного менеджменту підприємства. Бізнес Інформ. 2018. № 4. С. 424–429.

6. Кизенко О. О. Контролінговий механізм системи стратегічного управління підприємством. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2019. № 4(2). С. 44–47.

Галузінська Ольга Іванівна – студентка групи 1Л-23б, факультет Менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: tel0682027950@gmail.com.

Науковий керівник: Міронова Юлія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Galuzinska Olga I. – student, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: tel0682027950@gmail.com.

Scientific supervisor: Mironova Yulia V. – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Information Systems Management and Security, Vinnitsa National Technical University, Vinnytsia.

УДК 658:331

О. А. Сметанюк
Д. О. Гриценюк

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті досліджується вплив інноваційних технологій на ефективність системи управління персоналом сучасного підприємства. Визначено основні напрями цифровізації HR-процесів, зокрема використання штучного інтелекту в рекрутингу, HR-аналітики, хмарних систем управління та електронного навчання. Доведено, що впровадження інноваційних рішень сприяє підвищенню продуктивності праці, оптимізації операційних витрат, покращенню якості управлінських рішень та зменшенню плинності кадрів. Проаналізовано виклики, пов'язані з цифровою трансформацією управління персоналом, та визначено перспективні напрями подальшого розвитку HR-технологій. Запропоновано практичні рекомендації щодо інтеграції інноваційних рішень у кадрову політику підприємств.

Ключові слова: *інноваційні технології, управління персоналом, цифровізація, HR-аналітика, штучний інтелект, ефективність підприємства.*

Abctract

The article examines the impact of innovative technologies on the effectiveness of the personnel management system of a modern enterprise. The main directions of digitalization of HR processes are identified, including the use of artificial intelligence in recruitment, HR analytics, cloud management systems and e-learning. It is proved that the implementation of innovative solutions contributes to increased labor productivity, optimization of operational costs, improvement of management decisions quality and reduction of staff turnover. The challenges related to digital transformation of personnel management are analyzed and promising directions for further development of HR technologies are determined. Practical recommendations for the integration of innovative solutions into the personnel policy of enterprises are offered.

Keywords: *innovative technologies, personnel management, digitalization, HR analytics, artificial intelligence, enterprise efficiency.*

Вступ

У сучасних умовах прискореної цифровізації та посилення конкурентної боротьби управління персоналом перетворюється з адміністративної функції на стратегічний актив підприємства. Ефективне використання людських ресурсів стає вирішальним чинником забезпечення інноваційності, адаптивності та сталості організації. Ця трансформація суттєво посилюється впровадженням інноваційних технологій, які відкривають нові можливості для оптимізації всіх аспектів роботи з персоналом.

Актуальність дослідження полягає у необхідності системного аналізу практичного впливу цифрових інструментів — таких як штучний інтелект, HR-аналітика та хмарні системи — на результативність HR-процесів та, відповідно, на загальну ефективність підприємства. Важливо не лише констатувати переваги технологій, але й оцінити реальні економічні ефекти, виклики впровадження та шляхи їх подолання.

Метою статті є комплексний аналіз сутності, основних видів та практичного впливу інноваційних технологій у системі управління персоналом на загальну ефективність функціонування підприємства.

Дослідження спрямоване на формування цілісного уявлення про цифрову трансформацію HR-сфери як ключового фактора підвищення конкурентоспроможності в умовах динамічного середовища.

Результат дослідження

Проведене комплексне дослідження на основі аналізу міжнародних кейсів, опитування HR-директорів провідних українських компаній та вивчення відгуків на ринку HR-технологій дозволило отримати детальні та багатогранні результати щодо впливу інноваційних технологій на управління персоналом. Аналіз показав, що цифровізація HR-сфери відбувається нелінійно та охоплює кілька взаємопов'язаних рівнів, кожен з яких має власні метрики ефективності та виклики. Найбільш вагомі результати зафіксовані в шести ключових сферах, де технологічні рішення призводять до якісних змін бізнес-показників.

У сфері рекрутингу та відбору персоналу впровадження технологій на основі штучного інтелекту призвело до радикального переформатування традиційних процесів. Сучасні AI-платформи, такі як HireVue, Pymetrics або XOR, здійснюють не просто фільтрацію ключових слів у резюме, а проводять глибинний семантичний аналіз текстів, оцінюють відповідність профілю кандидата корпоративній культурі та прогнозують його потенційний успіх на позиції на основі історичних даних про найуспішніших співробітників. Такі системи застосовують комп'ютерний зір та аналіз мови тіла під час відео-інтерв'ю, що дозволяє автоматизувати первинну оцінку комунікативних навичок та емоційного інтелекту. Реальний ефект від цих інновацій виражається у скороченні середнього часу закриття вакансії на 40-60%, що особливо критично для ринків з високою конкуренцією за таланти, таких як IT та фінтех. Крім того, якість підбору зростає через зменшення впливу несвідомих упереджень рекрутерів на початкових етапах, хоча повністю усунути суб'єктивність не вдається, оскільки фінальне рішення залишається за людиною. Технології також дозволяють значно розширити пул кандидатів через автоматичний пошук у відкритих базах даних і соціальних мережах, виявляючи пасивних спеціалістів, які не активно шукають роботу, але мають ідеальний набір компетенцій. Проте дослідження виявило парадоксальний ефект: надмірна автоматизація на ранніх стадіях може призвести до відчуття дегуманізації процесу для кандидатів, що знижує їхній досвід взаємодії з брендом роботодавця та може відштовхнути висококваліфікованих фахівців, які цінують особистий контакт.

HR-аналітика, або People Analytics, перетворилася з допоміжного інструменту в окремий стратегічний напрям діяльності відділів персоналу. Сучасні аналітичні платформи, інтегровані з системами моніторингу продуктивності, корпоративними месенджерами та системами електронного навчання, дозволяють будувати складні прогностичні моделі. Найбільш вражаючим результатом стало прогнозування плинності кадрів (employee turnover) з точністю до 85-90%. Алгоритми машинного навчання аналізують сотні змінних: від традиційних показників, як запізнення, кількість лікарняних та динаміка виконання KPI, до більш складних факторів, таких як зміна активності в корпоративних чатах, зниження участі у внутрішніх проектах, частота звернень до матеріалів з корпоративної політики. Це дає можливість HR-менеджерам та керівникам підрозділів не реагувати на факт звільнення, а діяти проактивно. Наприклад, система може автоматично рекомендувати менеджеру запропонувати співробітнику з високим ризиком звільнення менторську підтримку, корекцію навантаження, цільову премію або індивідуальну програму розвитку. Економічний ефект від такого підходу є значним, оскільки вартість заміни одного кваліфікованого співробітника може перевищувати його річний оклад. Крім того, аналітика дозволяє оптимізувати бюджети на навчання, виявляючи найбільш ефективні формати та програми, що дають максимальний приріст продуктивності.

Автоматизація операційних HR-процесів через хмарні платформи (SaaS-рішення, такі як SAP SuccessFactors, Oracle HCM Cloud, Workday) продемонструвала найбільш швидкий та відчутний фінансовий ефект. Перенесення таких процесів, як оформлення відпусток, лікарняних, відряджень, облік робочого часу, онбординг нових співробітників та performance review, в цифрове середовище призвело до зниження операційних витрат на адміністрування на 25-35%. Це досягається за рахунок усунення паперового документообігу, скорочення помилок, пов'язаних з ручним введенням даних, та автоматизації робочих потоків (workflow). Наприклад, заявка на відпустку, подана співробітником, автоматично проходить всі етапи затвердження, інтегрується з графіком та системою нарахування зарплати, без участі

HR-менеджера. Це дозволяє перерозподілити час HR-фахівців з рутинних операцій на стратегічні ініціативи: управління талантами, розвиток корпоративної культури, планування кар'єрних траєкторій (succession planning). Додатковим ефектом стало підвищення задоволеності співробітників, які отримали зручний, прозорий та швидкий сервіс для вирішення своїх адміністративних потреб, доступний 24/7 з будь-якого пристрою.

Системи електронного навчання (LMS) та розвитку персоналу еволюціонували від простих сховищ відеолекцій до складних адаптивних середовищ. Сучасні платформи, такі як Cornerstone OnDemand, Docebo або 360Learning, використовують алгоритми для персоналізації навчальних траєкторій. Вони аналізують посадові обов'язки, результати оцінок, кар'єрні цілі співробітника та пропонують індивідуальні набри курси, мікромодулі (microlearning), інтерактивні симуляції та матеріали. Доведено, що такий підхід забезпечує підвищення продуктивності працівників на 15-20%, оскільки навчання стає більш релевантним, своєчасним та прикладним. Гейміфікація — впровадження елементів ігор (бали, бейджи, рейтинги) — суттєво підвищує мотивацію до навчання та залученість. Важливим результатом є можливість швидко масштабувати навчання при організаційних змінах або виході на нові ринки, а також безперервно підвищувати кваліфікацію співробітників без відриву від виробничих процесів. Аналітика навчання показує, які навички найбільш затребувані та ефективно розвиваються, що дозволяє HR та бізнес-керівництву будувати стратегію розвитку людського капіталу на основі даних.

Управління ефективністю та залученістю співробітників також зазнало революції завдяки цифровим інструментам. Традиційні щорічні атестації замінюються системами безперервної зворотного зв'язку (Continuous Feedback). Платформи на кшталт Lattice, 15Five або Impraise дозволяють співробітникам і менеджерам регулярно обмінюватися відгуками, ставити короткострокові цілі (OKR — Objectives and Key Results), відзначати успіхи. Це створює культуру відкритості та співпраці. Інтеграція цих систем з платформами визнання досягнень (Recognition Software), де колеги можуть публічно подякувати один одному, та внутрішніми соціальними мережами (наприклад, Workplace від Meta або Yammer) суттєво підвищує рівень залученості (employee engagement). Дослідження підтверджує пряму кореляцію між високою залученістю та зниженням плинності кадрів, підвищенням клієнтської лояльності та продуктивності. Крім того, прозорість даних про продуктивність забезпечує більшу об'єктивність при прийнятті рішень про підвищення, бонуси та розвиток, зменшуючи потенційні конфлікти та відчуття несправедливості.

Найсильніший синергетичний ефект спостерігається при інтеграції окремих цифрових інструментів у єдину екосистему — повноцінну HR-платформу. У такій екосистемі дані з рекрутингового модулю безперервно передаються в модуль онбордингу, інформація про навчання та результати оцінок — у модуль розвитку талантів та кар'єрного планування. Це створює цілісний, дано-орієнтований життєвий цикл управління співробітником (Employee Lifecycle Management). Керівництво отримує єдину панель управління (HR Dashboard) з ключовими показниками в реальному часі: від індексу залученості та коефіцієнта плинності до ефективності навчальних програм та відсотку успішних наймів. Така цілісність дозволяє не тільки оптимізувати поточні процеси, але й проводити складне моделювання сценаріїв (наприклад, який вплив на продуктивність матиме масове навчання певним навичкам або зміна мотиваційної схеми).

Виклики та пропозиції щодо їх подолання:

Високі початкові інвестиції та складність оцінки ROI.

Пропозиції: Застосовувати поетапне впровадження, починаючи з одного-двох процесів з найвищим потенціалом економії (наприклад, автоматизація обліку робочого часу). Використовувати модель SaaS (підписка) замість капітальних вкладень у власну інфраструктуру. Розробляти детальний бізнес-кейс з розрахунком не лише прямого ROI, але й непрямих вигод (підвищення залученості, збереження знань).

Дефіцит кваліфікованих кадрів (HR-tech фахівців, аналітиків даних).

Пропозиції: Інвестувати у навчання та перепідготовку існуючої HR-команди, розвиваючи їхні цифрові компетенції (data literacy, основи роботи з AI). Створювати міжфункціональні команди з представниками IT-департаменту. Розглянути аутсорсинг обслуговування складних технологічних рішень на перших етапах.

Організаційний опір змін з боку співробітників та менеджменту.

Пропозиції: Залучати майбутніх користувачів (менеджерів, рядових співробітників) до процесу вибору та тестування рішень на ранніх стадіях. Проводити регулярні комунікаційні кампанії, що пояснюють переваги нововведень не лише для компанії, але й для кожного працівника (зручність, прозорість, можливості розвитку). Забезпечити всебічну технічну підтримку та навчання під час впровадження.

Питання кібербезпеки та конфіденційності даних співробітників.

Пропозиції: Створити міжфункціональну робочу групу (HR, IT, юридична служба, служба безпеки) для розробки політик обробки даних. Вибирати вендорів з сертифікатами безпеки (ISO 27001) та чіткою політикою відповідності GDPR та іншим регуляціям. Впровадити принцип мінімального доступу до даних (principle of least privilege) та забезпечити їх анонімізацію для аналітичних цілей.

Етичні ризики та алгоритмічна упередженість.

Пропозиції: Впровадити регулярний аудит алгоритмів на предмет упередженості за расами, статтю, віком тощо. Створити внутрішній етичний комітет для оцінки HR-технологій. Зберігати людський контроль над остаточними кадровими рішеннями, особливо тими, що стосуються звільнень, просування та оцінки. Бути прозорими перед співробітниками щодо використання технологій та принципів їх роботи.

Висновок

Підсумовуючи результати дослідження, можна з упевненістю стверджувати, що інноваційні технології перетворили управління персоналом з підтримуючої та адміністративної функції на стратегічний драйвер бізнес-ефективності та конкурентної переваги. Цифрова трансформація HR більше не є питанням вибору чи моди, а стало обов'язковою вимогою для виживання та розвитку організацій в умовах динамічного, технологічно-орієнтованого середовища. Як доведено, системне впровадження штучного інтелекту, аналітики даних, хмарних платформ та інтерактивних систем навчання призводить до конкретних, вимірюваних результатів: прискорення ключових процесів, скорочення операційних витрат, підвищення продуктивності праці та формування більш адаптивної, залученої та лояльної робочої сили.

Однак головний висновок полягає в тому, що технологія сама по собі не є панацеєю. Успіх цифрової трансформації в сфері HR на 80% визначається не технічною складовою, а здатністю організації до управління змінами, розвитку нових компетенцій у команді та побудови культури, що сприймає інновації не як загрозу, а як можливість. Найефективніші компанії розглядають HR-технології не як мету, а як засіб для досягнення стратегічних цілей бізнесу, таких як інноваційність, клієнтоорієнтованість та гнучкість.

Маюбутнє управління персоналом лежить у площині глибокої інтеграції технологій у всі аспекти роботи з людьми, де рішення, засновані на даних, поєднуються з емоційним інтелектом та етичним підходом. Виклики, пов'язані з впровадженням — від фінансових бар'єрів до етичних дилем — є серйозними, але можуть бути подолані завдяки стратегічному плануванню, постійному навчанню та прозорій комунікації. Організації, які зрозуміють це та зможуть ефективно поєднувати потужність технологій з людським фактором, отримають не тільки операційні переваги, але й стануть магнітами для талантів та центрами інновацій в новій, цифровій економіці. Таким чином, інноваційні технології в управлінні персоналом — це не просто фактор підвищення ефективності підприємства, а фундамент для побудови стійкої, адаптивної та людяної організації майбутнього.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гриньова В. М., Костенко С. А. Інноваційні підходи до управління персоналом в умовах цифрової трансформації. Економіка та управління підприємствами. 2023. № 2. С. 45–49.
2. Drucker P. Management Challenges for the 21st Century. New York: Harper Business, 2018. 208 p.
3. Ковальчук І. П. Цифровізація HR-процесів як чинник підвищення ефективності підприємства. Менеджмент та інновації. 2024. № 1(15). С. 33–38.
4. Погребняк А. Ю., Ліннік І. М. Інноваційне управління персоналом як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства. Актуальні проблеми економіки та управління. 2018. Вип. 12. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24667/1/2018-12_4-01.pdf

5. Петренко В. С. Стратегічне управління персоналом: сучасні виклики та технології. Київ: ЦУЛ, 2022. 286 с.

Сметанюк Олена Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Гриценюк Діана Олександрівна – студентка групи 1Л-23б, факультет Менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: dianagricenuk5@gmail.com

Smetaniuk Olena A. – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnitsa National Technical University, Vinnytsia.

Hrytseniuk Diana O.– student, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dianagricenuk5@gmail.com

УДК 65.012.23:330.3

В.М. Дзіміна
Л.П. Давидюк

Метрики ефективності SCRUM-команд: від velocity до залученості (практичні рекомендації для промислових підприємств)

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Дослідження аналізує ключові показники ефективності команд, які працюють за методологією гнучкого управління проектами (SCRUM), — від класичних показників (швидкість розробки та графіків виконання) до сучасних (залученість працівників та задоволеність). Виявлено особливості застосування цих показників на промислових підприємствах, де важливі стабільність процесів та інтеграція з виробництвом. Запропоновано практичні рекомендації щодо моніторингу та оптимізації для підвищення продуктивності в умовах обмежених ресурсів.

Ключові слова: показники SCRUM, швидкість розробки, графік виконання, залученість команди, задоволеність працівників, промислові підприємства, гнучке управління, огляд спринту.

Abstract

The research analyzes key performance indicators for teams working under the Agile project management methodology (SCRUM) — from classical metrics (development velocity and burndown schedules) to modern ones (employee engagement and satisfaction). The specifics of applying these indicators at industrial enterprises are identified, where process stability and production integration are important. Practical recommendations for monitoring and optimization are proposed to increase productivity under limited resources.

Keywords: SCRUM metrics, development velocity, burndown schedule, team engagement, employee satisfaction, industrial enterprises, agile management, sprint review.

Вступ

Сучасні виклики промислових підприємств України, зокрема дефіцит кваліфікованих кадрів, логістичні обмеження та потреба в швидкій адаптації до ринкових змін, вимагають ефективного управління проектами. SCRUM, як методологія гнучкого розвитку, оптимізує розробку енергозберігаючих систем та автоматизацію виробництва, але традиційні показники часто не враховують особливості стабільних виробничих процесів [1].

До впровадження адаптованих показників швидкості розробки та графіків виконання команди стикалися з нестабільністю виконання спринтів, а відсутність оцінки залученості працівників призводила до високої плинності кадрів. Водночас кризові ситуації стали поштовхом для інтеграції показників SCRUM з ключовими показниками виробництва, що дозволяє підвищувати продуктивність на 20–30% [2].

Вивчення показників від швидкості розробки до індексу задоволеності є важливим завданням, адже саме комплексний підхід може стати рушійною силою гнучкої трансформації управління на промислових підприємствах у період відновлення економіки.

Виклад матеріалу

Впровадження методології SCRUM на промислових підприємствах України спричинило значні зміни в управлінні проектами. Команди зазнали викликів через нестабільність показників швидкості розробки, подовження часу циклу та низьку залученість, що негативно вплинуло на ключові показники виробництва, такі як час складання батарейних пакетів та інтеграція з системами управління ресурсами (ERP) .

За даними аналізу 5 команд (енергетика, машинобудування), середня швидкість розробки становила 25–30 одиниць за спринт, але коливалася на ±15% через логістичні затримки; графіки виконання показували перевищення часу виконання на 20%. Залученість за щотижневими опитуваннями (шкала 1–5) сягала 4,2 бала, з кореляцією: при швидкості >28 одиниць цикл складання скоротився на 15%, а індекс задоволеності зріс на 0,5 бала. Використано систему Jira для відстеження

показників та Google Forms для анонімних опитувань залученості, що дозволило виявити ключові перепони — затримки постачань та перевантаження провідних спеціалістів .

Особливо гострою проблемою стало відставання від плану в інтеграції з системами управління ресурсами, що спричинило фінансові втрати на рівні 10–15% від бюджету спринту. Перспективним є розвиток комплексних показників: нормалізація оцінок складності за складністю промислових завдань (враховуючи технічні ризики та залежності від постачальників), регулярні анонімні наради для оцінки залученості (>4 з 5 балів для зниження плинності на 25%), автоматизовані панелі стану в Google Sheets для моніторингу часу циклу <7 днів та часу виконання [3].

Результати впровадження: зростання продуктивності на 25% у 3 командах за 6 місяців, скорочення дефектів на 18% та стабілізація показників швидкості розробки на рівні 28–32 одиниці.

Висновки

Комплексні SCRUM-метрики від velocity до team engagement мають значний потенціал для промислових підприємств. Ключовими напрямами є: щоспринтовий моніторинг з нормалізацією; регулярні engagement surveys; інтеграція з KPI виробництва.

Лише за умови щоквартального аудиту та адаптації до ланцюгів постачань команди зможуть досягти стабільної ефективності на 20-30%.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Schwaber K., Sutherland J. The Scrum Guide. Scrum.org, 2020. URL: https://scrumguides.org
2. Kniberg H., Skarin M. Kanban and Scrum - Making the Most of Both. 2010.
3. Project Management Institute. Agile Practice Guide. 2021.

Дзіміна Владислав Михайлович – студент групи МБА-24м, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Науковий керівник: ***Давидюк Людмила Петрівна***- кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Dzimina Vladyslav M. - Department of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Supervisor: ***Davudyk Lydmula P.***- Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, specialty 08.00.02 – world economy and international economic relations, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.6:004.05

А. Р. Магденко
А. В. Грицак

ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ДАНИХ У BIG DATA ТА МЕТОДИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Це дослідження присвячене критичному аналізу зростаючих проблем якості даних (Data Quality, DQ) в архітектурах Big Data та розробці комплексних методів їх подолання. Встановлено, що традиційні підходи до DQ не справляються з експоненціальним зростанням обсягів, швидкості та різноманітності даних (3V), що призводить до динамічних та багатовимірних дефектів, які прямо впливають на точність аналітичних моделей та надійність прийняття рішень. Основний акцент зроблено на необхідності переходу від реактивного очищення до проактивного забезпечення якості «у джерелі». Запропоновано інтеграцію методів машинного навчання (ML) та штучного інтелекту (AI) для автоматизованого виявлення аномалій та інтелектуальної корекції помилок. Підкреслюється, що технологічні рішення повинні бути доповнені організаційним підходом, а саме – впровадженням політик Data Governance та інституту Data Stewardship. Результати роботи формують основу для розробки гібридних, адаптивних систем управління якістю даних, здатних підтримувати високу надійність Big Data конвеєрів.

Ключові слова: Big Data, Якість даних (Data Quality, DQ), Управління даними (Data Governance), Машинне навчання (ML), Автоматизоване очищення даних, Аналіз аномалій, Повнота даних, Послідовність даних, Data Lake.

Abstracts

This study is devoted to a critical analysis of the growing problems of data quality (DQ) in Big Data architectures and the development of comprehensive methods to overcome them. It has been established that traditional approaches to DQ cannot cope with the exponential growth in data volume, velocity, and variety (3V), which leads to dynamic and multidimensional defects that directly affect the accuracy of analytical models and the reliability of decision-making. The main emphasis is on the need to move from reactive cleansing to proactive quality assurance "at the source." The integration of machine learning (ML) and artificial intelligence (AI) methods for automated anomaly detection and intelligent error correction is proposed. It is emphasized that technological solutions must be complemented by an organizational approach, namely the implementation of Data Governance policies and the institution of Data Stewardship. The results of the work form the basis for the development of hybrid, adaptive data quality management systems capable of maintaining the high reliability of Big Data pipelines.

Keywords: Big Data, Data Quality (DQ), Data Governance, Machine Learning (ML), Automated Data Cleaning, Anomaly Detection, Data Completeness, Data Consistency, Data Lake.

Вступ

У сучасну цифрову еру дані є ключовим стратегічним активом, а технології Big Data (що характеризуються експоненціальним зростанням Обсягу, Швидкості та Різноманітності) стали основою для прийняття рішень та інновацій. Проте, саме ці характеристики Big Data створюють критичні виклики для якості даних (Data Quality, DQ). Традиційні, статичні методи контролю DQ виявляються неефективними в динамічному середовищі, де проблеми якості охоплюють не лише точність і повноту, а й такі аспекти як темпоральність (актуальність) та послідовність між несумісними джерелами. Низька якість даних прямо призводить до спотворення аналітичних результатів, зниження ефективності систем машинного навчання та хибних стратегічних рішень, спричиняючи значні фінансові та репутаційні втрати [1]. Метою даного дослідження є систематизація ключових проблем DQ в екосистемі Big Data та розробка комплексних, гібридних методів їх подолання. Основний акцент робиться на необхідності переходу від реактивного очищення до проактивного забезпечення якості «у джерелі» та інтеграції методів машинного навчання (ML) та штучного інтелекту (AI) для автоматизованого виявлення аномалій і корекції помилок. Водночас, підкреслюється, що технологічні рішення мають бути нерозривно пов'язані з організаційними механізмами Data Governance та Data Stewardship, які забезпечують прозорість та відповідальність за якість даних протягом усього їхнього життєвого циклу.

Результати дослідження

Зростаюча складність та багатовимірність проблем якості даних. Проблематика якості даних (DQ) в екосистемі Big Data радикально відрізняється від тих викликів, з якими стикалися фахівці у світі традиційних реляційних баз даних. Якщо раніше контроль якості був сфокусований переважно на статичних атрибутах, таких як точність, повнота, унікальність і валідність структурованих даних, то тепер він охоплює динамічні, контекстуальні та міжсистемні аспекти. Основні атрибути Big Data – Обсяг (Volume), Швидкість (Velocity) та Різноманітність (Variety), які спільно відомі як "3V", – експоненціально ускладнюють традиційні детерміновані підходи. Некерований Обсяг даних, що вимірюється петабайтами та екзабайтами, робить фізично неможливим застосування ручних методів очищення або навіть вибіркового аудиту, вимагаючи розробки абсолютно нових, масштабованих та розподілених фреймворків DQ, які можуть оперувати з петабайтними сховищами, такими як Data Lakes. Водночас, надзвичайна Швидкість генерації даних, характерна для потоків IoT, фінансових ринків та соціальних медіа, створює критичну проблему актуальності (Timeliness): дані, навіть якщо вони технічно коректні, стають абсолютно марними для систем прийняття рішень у реальному часі, якщо вони не валідуються і не обробляються в межах мілісекундного часового вікна. Це вимагає вбудовування DQ-логіки безпосередньо в архітектури потокової обробки (наприклад, з використанням Apache Flink або Kafka Streams). Найбільшої складності додає Різноманітність, що включає не лише структуровані формати, а й великі масиви напівструктурованих (JSON, XML) та неструктурованих даних (текст, зображення, лог-файли). Ця різнорідність призводить до невідповідностей і проблем послідовності (Consistency), оскільки одне й те саме бізнес-поняття може інтерпретуватися по-різному у різних джерелах. Для подолання цього потрібні складні методи семантичного інтегрування та зіставлення схем, які виходять далеко за межі простих перетворень даних. Таким чином, у Big Data проблеми DQ стають не статичними, а багатовимірними, динамічними та контекстуально залежними [1].

Вплив низької якості даних на аналітичні результати та прийняття рішень. Неякісні дані в екосистемі Big Data становлять значний бізнес-ризик, оскільки вони прямо та неминуче призводять до спотворення аналітичних інсайтів і, як наслідок, до хибних стратегічних рішень. Системи машинного навчання (ML) та штучного інтелекту (AI), які є основою для використання Big Data, є особливо чутливими до якості вхідних даних. Якщо навчальні набори містять велику кількість пропусків, викидів або систематичних невідповідностей, моделі неминуче набувають зміщення (Model Bias) і починають узагальнювати помилки, що різко знижує їхню передбачувальну точність та надійність. Наприклад, модель, призначена для прогнозування поведінки клієнтів, але навчена на даних із суттєвими прогалинами в демографічних або історичних покупках, буде систематично давати невірні рекомендації, що призведе до втрати клієнтів і зниження продажів. Крім того, низька якість даних безпосередньо підриває основну мету інвестицій у Big Data – отримання надійних стратегічних інсайтів. Коли управлінські рішення, чи то про вихід на новий ринок, чи про оптимізацію ланцюжка поставок, ґрунтуються на забруднених даних, компанія несе фінансові втрати, репутаційні збитки і стикається з неефективним розподілом капіталу. Ще один критичний наслідок – це ризики порушення регуляторних норм (Compliance Risks). У багатьох галузях (фінанси, охорона здоров'я) існують суворі вимоги щодо точності та походження даних (Data Provenance), які потрібні для аудиту (наприклад, GDPR або Basel III). Нездатність довести точність і послідовність даних через їхню низьку якість може призвести до значних штрафів та правових наслідків. Таким чином, забезпечення високої DQ є не просто технічним завданням, а критичною передумовою для отримання позитивної рентабельності інвестицій і підтримки конкурентоспроможності [2].

Застосування машинного навчання та штучного інтелекту для автоматизованого управління якістю даних. Розв'язання проблеми DQ у масштабах Big Data вимагає переходу до інтелектуального очищення даних (Intelligent Data Cleansing) та автоматизації. Методи машинного навчання (ML) та штучного інтелекту (AI) є ключовими для цього переходу, оскільки вони здатні ідентифікувати складні патерни помилок, які неможливо виявити за допомогою традиційних, жорстко закодованих правил. Наприклад, неконтрольоване навчання, зокрема алгоритми кластеризації (як-от DBSCAN або Isolation Forest), є надзвичайно ефективним для виявлення аномалій (Outlier Detection). Ці моделі навчаються на "нормальній" поведінці даних і автоматично позначають ті записи, які значно відхиляються від встановлених патернів. Це дозволяє швидко ідентифікувати шахрайські транзакції, несправні сенсори або незвичайні операційні збої. З іншого боку, навчання з учителем використовується для класифікації якості: модель навчається на історично позначених як правильні або неправильні записах, що дозволяє їй автоматично класифікувати нові вхідні дані як "прийнятні", "помилкові" або "вимагають ручного

перегляду". Для роботи з масивами неструктурованих даних застосовується Обробка природної мови (NLP), що дозволяє витягувати, стандартизувати та нормалізувати сутності (наприклад, перетворювати безліч варіантів написання назви організації до єдиного еталонного формату). Навіть для такої складної задачі, як імп'ютація пропущених даних (Imputation), використовуються методи глибокого навчання, які моделюють складні нелінійні взаємозв'язки між атрибутами для більш точного заповнення прогалин, ніж прості статистичні методи. Таким чином, ML/AI перетворює DQ з рутинного процесу на динамічну, самонавчальну систему, яка є єдиним життєздатним способом підтримання високої якості даних у масштабі та зі швидкістю Big Data [3].

Необхідність впровадження культури "Data Governance" та "Data Stewardship". Технологічні рішення для управління якістю даних, якими б досконалими вони не були, залишаться неефективними без належної організаційної підтримки та чітко визначеної відповідальності. У середовищі Big Data, де дані розподілені між численними підрозділами та системами, вкрай необхідне впровадження формальної структури Data Governance (Управління даними) та інституту Data Stewardship (Відповідальність за дані). Data Governance – це стратегічний рівень, який встановлює "що" і "чому" в управлінні даними. Він відповідає за визначення загальних політик, стандартів, процесів та метрик якості даних (наприклад, встановлення порогів допустимої повноти або точності для критичних даних), а також за розподіл повноважень, забезпечення дотримання регуляторних норм і управління ризиками, пов'язаними з даними. DG гарантує, що всі рішення щодо даних узгоджуються зі стратегічними цілями підприємства [4]. На противагу цьому, Data Stewardship є операційним рівнем, який відповідає за виконання цих політик на щоденній основі. Data Stewards є ключовими фігурами, які слугують мостом між бізнес-користувачами та технічними командами. Їхні обов'язки включають вирішення конфліктів якості даних, ведення бізнес-глосарію, керування метаданими та забезпечення практичного дотримання стандартів DQ у своїх предметних областях. Впровадження цієї двокомпонентної системи створює культуру власності та відповідальності за дані, що є критично важливим для підтримання довіри до інформації. Це також єдиний спосіб ефективно керувати походженням даних (Data Provenance), що є необхідним для аудиту, прозорості та дотримання складних регуляторних вимог [5].

Фокус на "Якість у джерелі" та Архітектурах потокової обробки. Найбільш ефективний і економічно вигідний метод подолання проблем DQ у Big Data полягає у переході від реактивного очищення до проактивного забезпечення якості, закладеного в концепції "Якість у джерелі" (Quality at Source). Історично дані збиралися, завантажувалися у сховища, а лише потім проводилося очищення. Однак у масштабах Big Data, де дефекти накопичуються з величезною швидкістю, такий реактивний підхід є надто повільним, дорогим і призводить до того, що Data Lakes перетворюються на "болота даних" (Data Swamps). Принцип "Якість у джерелі" вимагає, щоб валідаційні шлюзи, фільтри та бізнес-логіка впроваджувалися максимально близько до моменту створення даних, тобто на етапі первинного збору (Ingestion). Цей проактивний підхід реалізується завдяки сучасним архітектурам потокової обробки (Stream Processing), таким як Apache Kafka, Flink або Spark Streaming. Ці технології дозволяють здійснювати безперервну (in-stream) валідацію, трансформацію та фільтрацію даних у міру їхнього надходження. Якщо помилка виявляється (наприклад, невалідний формат або відсутнє критичне поле), дані можуть бути миттєво виправлені, відхилені або поміщені у карантин для подальшого ручного втручання. Ключова перевага полягає в тому, що дефекти не мають часу на поширення та "забруднення" основних сховищ, що забезпечує не лише високу якість, а й актуальність даних. Створення таких "Clean Data Pipelines" (чистих конвеєрів даних) є архітектурною необхідністю, яка підтримує надійність та ефективність усіх подальших аналітичних процесів та систем AI, забезпечуючи, що дані завжди "придатні до використання" (fit for use) [6].

Висновки

Проблеми якості даних (DQ) у Big Data є критичною перешкодою, спричиненою безпрецедентним масштабом, високою швидкістю та екстремальною різноманітністю даних, що робить традиційні методи контролю DQ застарілими. Як наслідок, низька якість даних прямо призводить до спотворення аналітичних результатів, неефективності моделей машинного навчання та значних бізнес-ризиків. Ефективне подолання цих викликів вимагає гібридної стратегії, яка охоплює кілька ключових напрямків. По-перше, необхідна технологічна інтеграція шляхом впровадження методів машинного навчання та штучного інтелекту для автоматизованого виявлення аномалій та інтелектуального очищення даних, масштабуючи управління якістю. По-друге, слід перейти до проактивної архітектури, орієнтованої на забезпечення "Якості у джерелі", інтегруючи валідаційні шлюзи в архітектури

потокової обробки для виявлення та корекції дефектів у реальному часі до їхнього накопичення. По-третє, ці кроки мають бути підкріплені організаційним контролем, а саме: впровадженням Data Governance для стратегічного визначення стандартів якості та Data Stewardship для забезпечення операційної відповідальності. Таким чином, управління DQ у Big Data є безперервною, інтегрованою дисципліною, що критично важлива для перетворення сирих даних на надійний стратегічний актив і успішного функціонування систем AI.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Зростаюча складність та багатовимірність проблем якості даних. URL: https://ceur-ws.org/Vol-2725/paper5.pdf (дата звернення: 25.10.2025).
2. Вплив низької якості даних на аналітичні результати та прийняття рішень. URL: menedzhment121-84-97.pdf (дата звернення: 25.10.2025).
3. Застосування машинного навчання та штучного інтелекту для автоматизованого управління якістю даних. URL: https://integralsolutions.pl/uk/ai-automatyzacja-zarzadzanie-danymi/ (дата звернення: 27.10.2025).
4. Data Governance. URL: https://cloud.google.com/learn/what-is-data-governance (дата звернення: 27.10.2025).
5. Data Stewards. URL: https://www.ibm.com/think/topics/data-stewardship (дата звернення: 28.10.2025).
6. Фокус на "Якість у джерелі" та Архітектурах потокової обробки. URL: https://www.researchgate.net/publication/326985824_Real-time_Data_Stream_Processing_-_Challenges_and_Perspectives (дата звернення: 29.10.2025).

Магденко Анастасія Романівна – студентка групи 1КІТС-22б, Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: anastasiiamahdenko@gmail.com

Науковий керівник: ***Грицак Анатолій Васильович*** – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: grytsak.a.v@gmail.com

Mahdenko Anastasiia R. – student of group 1KITS-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: anastasiiamahdenko@gmail.com

Supervisor: ***Hrytsak Anatoly V.*** – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Security of Information Systems Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: grytsak.a.v@gmail.com

УДК 658.5:005.21

Ю. В. Міронова
В. П. Бортнюк

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розкрито сутність стратегічного управління як ключового інструменту забезпечення конкурентоспроможності та сталого розвитку підприємств у сучасних умовах цифровізації й глобальної конкуренції. Проаналізовано головні етапи стратегічного управління – а саме, аналіз, вибір та реалізацію стратегії, а також роль лідерства у досягненні цілей організації. Особливу увагу приділено важливості інновацій та своєчасному реагуванню на зміни зовнішнього середовища.

Ключові слова: стратегічне управління, стратегічне планування, стратегічний аналіз, лідерство, інновації, цифровізація.

Abstract

The paper reveals the essence of strategic management as a key tool for ensuring competitiveness and sustainable development of enterprises in the current conditions of digitalization and global competition. The main stages of strategic management are analyzed, namely, analysis, selection, and implementation of strategy, as well as the role of leadership in achieving the organization's goals. Particular attention is paid to the importance of innovation and timely response to changes in the external environment.

Keywords: strategic management, strategic planning, strategic analysis, leadership, innovation, digitalization.

У сучасних умовах швидких технологічних змін, нестабільності ринків та посилення глобальної конкуренції стратегічне управління стає вирішальним інструментом забезпечення адаптивності, інноваційного розвитку та довгострокової стійкості підприємства. Стратегічне управління як вид управління поширюється на всі сфери діяльності підприємства, упорядковуючи всі процеси. Під стратегічним управлінням можна розуміти поєднання довгострокового прогнозування та планування діяльності підприємства, метою якого є реалізація поставлених цілей підприємства [1].

Стратегічне управління – це мистецтво і наука формулювання, впровадження та оцінки міжфункціональних рішень, які дозволяють організації досягати своїх цілей [2]. Як випливає з цього визначення, стратегічне управління зосереджується на інтеграції управління, маркетингу, фінансів, бухгалтерського обліку, виробництва та інформаційних систем для досягнення організаційного успіху. Стратегічне управління також можна визначити як діяльність на виконавчому рівні з розподілу ресурсів між продуктами та регіонами для отримання стійкої конкурентної переваги над конкурентами.

Фундаментальними компонентами стратегічного управління є стратегічний аналіз, стратегічний вибір та реалізація стратегії. Стратегічний аналіз сприяє розумінню поточного стану справ в організації, проводячи комплексний аналіз як внутрішніх, так і зовнішніх факторів. Для виявлення викликів та можливостей використовуються такі ключові інструменти, як SWOT-аналіз (який включає сильні та слабкі сторони, можливості та загрози), PEST-аналіз (який включає політичні, економічні, соціальні та технологічні фактори) та конкурентний аналіз [3]. Після завершення оцінки організації почнуть досліджувати та аналізувати потенційні довгострокові стратегії. Стратегічний вибір передбачає прийняття критичних рішень щодо сфери діяльності, конкурентних переваг. На етапі реалізації стратегії плани перетворюються на практичні кроки. Це включає забезпечення ресурсами, створення організаційних структур та поєднання діяльності команд та відділів зі стратегією. Ефективне впровадження вимагає лідерства, чіткої комунікації та надійних механізмів моніторингу, щоб забезпечити дотримання стратегії.

Стратегічне планування допомагає організаціям концентрувати свої зусилля, ефективно розподіляти ресурси та вимірювати прогрес у досягненні цілей. Процес планування стратегій зазвичай включає кілька кроків: аналіз навколишнього середовища, створення стратегії, впровадження стратегії та оцінку результатів [4]. Існує багато аналітичних інструментів для аналізу бізнесу або його стратегії, до них належать PESTLE, SWOT та CATWO, Five Whys, модель п'яти факторів Портора тощо. Створення стратегії передбачає створення практичних планів, що вирішують ці питання. Впровадження стратегій пов'язане з виконанням планів, тоді як оцінювання включає спостереження за прогресом та внесення необхідних змін.

Сьогодні у сучасному бізнес-середовищі, що швидко розвивається, організації повинні впроваджувати зміни та інновації, щоб залишатися конкурентоспроможними. Стратегічне управління сприяє проактивному виявленню ринкових змін, технологічних досягнень та уподобань споживачів. Це дозволяє компаніям змінювати свої стратегії на основі виявлених тенденцій. Завдяки культурі постійного вдосконалення та інновацій компанії можуть скористатися новими можливостями та зменшити ризик невдачі. Дотримуючись стратегічних принципів управління, компанії можуть впроваджувати значні зміни, які призводять до довгострокового успіху в складному середовищі [5].

Лідерство відіграє важливу роль у стратегічному управлінні, забезпечуючи бачення, напрямок і керівництво стратегічними ініціативами організації. Ефективні лідери відповідають за встановлення конкретних цілей та донесення запланованого стратегічного бачення до організації в цілому, вони також забезпечують, щоб ресурси спрямовувалися на заплановані стратегічні пріоритети. У сучасних умовах стратегічне лідерство передбачає не лише управління, а й натхнення, гнучкість мислення та здатність до швидкого прийняття рішень в умовах невизначеності.

Одним із найвизначніших прикладів успішного стратегічного управління є Apple. Під керівництвом Стіва Джобса компанія прийняла стиль стратегічного управління, який надавав пріоритет інноваціям, розробці продуктів, орієнтованих на клієнта, та глобальній експансії. Це призвело до появи новаторських продуктів, таких як iPhone та iPad, що призвело до того, що Apple стала однією з найважливіших компаній у світі. Цей приклад демонструє, як стратегічне бачення може трансформувати компанію та створити нові ринки [6].

Майбутнє стратегічного управління є перспективним, оскільки компанії продовжують усвідомлювати його важливість у вирішенні складних ситуацій. Досягнення в технологіях та аналізі даних сприятимуть складнішому стратегічному управлінню, що дозволить компаніям приймати обґрунтовані рішення на основі інформації в режимі реального часу. Зі зміною ландшафту розвитку бізнесу стратегічне управління, як і раніше, буде важливим для підтримки сталого темпу зростання та випередження конкурентів. Особливу роль відіграватимуть цифрові платформи, штучний інтелект та автоматизація процесів.

Висновки

Стратегічне управління становить основу процвітання компаній у сучасному, стрімко мінливому, технологічно насиченому та жорстко конкурентному середовищі. Воно охоплює увесь спектр функціонування підприємства, забезпечуючи цілісність управлінських рішень, узгодженість дій та ефективне використання ресурсів. Завдяки стратегічному аналізу, вибору та реалізації стратегії компанії отримують змогу не тільки адаптуватися до змін, а й активно конструювати власні унікальні переваги. Успішні приклади, такі як Apple, демонструють трансформаційний потенціал далекоглядного планування, що поєднує інновації, лідерство та глибоке розуміння потреб споживачів. В умовах цифровізації, автоматизації та розвитку штучного інтелекту стратегічне управління дозволяє приймати рішення на основі даних у реальному часі. Перспективи його розвитку пов’язане з гнучкістю, ініціативністю та здатністю до постійного вдосконалення, що беззаперечно закріплює за ним роль важливого механізму для гарантування тривалої стабільності та зростання організацій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Таран-Лала О. М., Сухорук К. В. Особливості стратегічного управління підприємством // Економіка та суспільство. – 2021. – Вип. 25. – С. 112–118.

2. Ковальов В. В., Дітковський Д. В. Сутність та принципи стратегічного управління підприємницькою діяльністю: теоретичний аспект // Вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. – 2024. – № 2. – С. 33–40. – URL: https://www.ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/840.
3. Сеник І. С. Діагностика в системі стратегічного управління підприємством // Економіка та суспільство. – 2023. – Вип. 84. – С. 145–152. – URL: http://bses.in.ua/journals/2023/84_2023/18.pdf.
4. Степанова О. В., Степанова Н. С. Методичний підхід до формування та оцінки стратегії підприємства // Business Inform. – 2025. – № 4. – С. 318–324. – URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2025-4_0-pages-318_324.pdf.
5. Гринько Т. В., Соколова К. О. Управління стратегією розвитку підприємства // Business Inform. – 2024. – № 10. – С. 433–444. – URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2024-10_0-pages-433_444.pdf.
6. Burrows P. The Seed of Apple's Innovation // BusinessWeek. – 2004. – October 12.

Міронова Юлія Володимирівна – канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця; e-mail: mironova@vntu.edu.ua.

Бортнюк Віталіна Петрівна – студентка групи 1Л-23б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м Вінниця; e-mail: vitalinapetrivna@gmail.com.

Mironova V. Yuliia – candidate of economy Sciences, Associate Professor of the Department of Information Systems Management and Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia; e-mail: mironova@vntu.edu.ua.

Bortniuk Vitalina P. – student, Department of Management and Information Security,Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia; e-mail: vitalinapetrivna@gmail.com.

УДК 657.62

В. В. Притуляк
О. А. Сметанюк

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено особливості управління персоналом в умовах дистанційної роботи як однієї з найпоширеніших форм організації праці в сучасних умовах. Розкрито вплив ключових функцій управління персоналом на дистанційний формат зайнятості. Проаналізовано переваги та недоліки дистанційної роботи з позиції роботодавців та працівників. Обґрунтовано необхідність адаптації традиційних підходів до управління персоналом до умов цифрового робочого середовища та застосування комплексних управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності діяльності організацій.

Ключові слова: управління персоналом, дистанційна робота, мотивація персоналу, продуктивність праці, корпоративна культура, цифровізація.

Abstract

The features of personnel management in remote work conditions as one of the most common forms of labor organization in modern conditions are studied. The influence of key personnel management functions on the remote employment format is revealed. The advantages and disadvantages of remote work from the perspective of employers and employees are analyzed. The need to adapt traditional approaches to personnel management to the conditions of the digital work environment and the application of complex management solutions aimed at increasing the efficiency of organizations is substantiated.

Keywords: personnel management, remote work, staff motivation, labor productivity, corporate culture, digitalization.

Вступ

Сучасний етап розвитку суспільства супроводжується інтенсивною цифровізацією, зміною форматів зайнятості та трансформацією підходів до організації трудової діяльності. Однією з найпомітніших тенденцій останніх років стало активне впровадження дистанційної роботи. Це явище зумовлене як стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, так і масштабними глобальними викликами, серед яких пандемії та військові конфлікти. У результаті цього традиційні моделі управління персоналом зазнали значних змін.

Дистанційна форма зайнятості відкриває нові можливості для організацій. Наприклад, це можливість розширити доступ до кваліфікованих кадрів, скоротити витрати на утримання офісного простору та забезпечити більшу гнучкість трудових відносин. Водночас така форма роботи породжує й численні виклики, включаючи зниження ефективності контролю, ускладнення взаємодії в командах, збільшення ризиків професійного вигорання співробітників та послаблення корпоративної культури. В умовах цих змін підвищується важливість ефективного управління персоналом, що вимагає швидкої адаптації, застосування нових підходів та сучасних інструментів.

Результати дослідження

Дистанційна робота є формою організації трудової діяльності, за якої працівник виконує свої професійні обов’язки поза межами традиційного робочого місця, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології для взаємодії з роботодавцем. Дистанційний працівник – це людина, співробітник організації або підприємства, що працює за допомогою комп’ютера певного програмного забезпечення і через мережу Інтернет, отримуючи від роботодавця завдання і виконуючи їх в зручному для нього місці і в зручний час. Такий формат зайнятості змінює характер трудових відносин та вимагає від системи управління персоналом більшої гнучкості, орієнтації на результат та довіри до працівників.

Дистанційна робота стала важливою складовою сучасного ринку праці, особливо після пандемії COVID-19, що суттєво змінила організаційні практики у сфері управління персоналом. Якщо до 2019 року лише незначна частка працівників працювала віддалено, то вже під час пандемії майже половина

зайнятих перейшла на роботу з дому або гібридні моделі, а після цього тенденція зберігається й надалі, адже гнучкість залишається однією з ключових вимог працівників. За даними міжнародних опитувань, близько 80% працівників працюють у змішаному режимі або повністю дистанційно, а лише 20% залишилися повністю офісними робітниками, що свідчить про значні зміни в організації праці на глобальному рівні.

Такий особливий формат організації робочого процесу повинен спиратися на конкретні принципи, що будуть забезпечувати достатню ефективність роботи. Зокрема, можна виділити такі основні засади: індивідуальний підхід, коли керівник шукає шляхи та методи, що враховують особливості кожного співробітника; лідерство менеджерів у постановці завдань, яке передбачає, що менеджер визначає обсяги роботи, встановлює дедлайни та отримує звіти про виконання, навіть без фізичного контакту зі співробітниками; командне обговорення, у рамках якого обговорюються питання й ухвалюються спільні рішення; довіра, адже працівники мають відчувати, що їм довіряють та дають свободу для творчості. Важливим моментом в організації дистанційного режиму роботи є навчання персоналу, який працюватиме віддалено, приділяючи особливу увагу дотриманню встановлених регламентів щодо обміну інформацією.

Дистанційний формат зайнятості створює особливі можливості та переваги як для роботодавців, так і для працівників. Їх можна узагальнити та виділити в конкретні пункти.

Для працівників:

- гнучкість в організації робочого процесу зі створенням комфортного графіку;
- доступність роботи для осіб з особливими потребами;
- покращені умови праці: можливість працювати вдома у зручному середовищі (налаштування робочого місця на власний смак, вільний графік, доступ до улюблених перекусів і напоїв); жінки можуть уникнути щоденного нанесення макіяжу, що іноді негативно впливає на зір під час роботи за комп'ютером; створення спокійного середовища (особливо актуально для програмістів) або, навпаки, можливість поєднувати роботу з виконанням домашніх обов'язків;
- економія часу та коштів, що витрачаються на дорогу до офісу та назад.

Для роботодавців:

- зниження витрат на обладнання робочого місця, оскільки співробітнику воно не потрібне;
- просте та швидке знаходження робітників;
- можливість точно та швидко оцінити навички, досвід та компетенції кандидата;
- оплата працівнику здійснюється лише за виконання конкретного проєкту або лише за фактично відпрацьований час.

Одним із ключових аспектів управління персоналом у форматі дистанційної роботи є зміна підходу до контролю. У традиційній офісній моделі контроль спирається на фізичну присутність працівника і дотримання встановленого робочого часу. Натомість дистанційний формат орієнтований на оцінювання результатів роботи, а не процесу її виконання. У зв’язку з цим зростає важливість чіткого формулювання завдань, визначення прозорих показників ефективності, а також впровадження систем управління проєктами та інструментів електронного обліку виконаної роботи.

Ще одним суттєвим елементом управління в дистанційному форматі є організація комунікації. Відсутність безпосереднього особистого контакту може стати причиною інформаційних бар’єрів, виникнення непорозумінь і зниження згуртованості колективу. Зважаючи на це, керівникам слід забезпечити регулярну та добре структуровану комунікацію з командою через онлайн-зустрічі, корпоративні месенджери та відеоконференції. Ефективна взаємодія сприяє підтриманню дисципліни, формуванню довірливих відносин і підвищенню рівня залученості працівників до спільної роботи.

Питання адаптації та навчання персоналу в умовах дистанційного режиму роботи також є надзвичайно важливим. Нові співробітники, які не мають можливості тісної взаємодії з колегами, часто стикаються зі складнощами інтеграції у корпоративну культуру. Відтак система управління персоналом повинна забезпечувати програми онлайн-адаптації, проведення наставництва та регулярне навчання за допомогою цифрових платформ. Для забезпечення ефективності дистанційної роботи та зменшення ризику професійного стресу надзвичайно важливим є підвищення цифрових навичок співробітників.

Особливу увагу слід приділяти мотивації співробітників, оскільки традиційні стимули, такі як щоденне спілкування з колегами або корпоративні заходи, в умовах дистанційного формату роботи

поступово втрачають свою ефективність або зовсім перестають діяти. Як свідчать дослідження, працівники на віддаленій роботі значно більше цінують гнучкість графіка, можливість самостійно планувати свій робочий час і забезпечення балансу між професійним та особистим життям. Це вимагає від HR-фахівців переосмислення підходів до мотивації, зокрема впровадження індивідуальних стратегій, використання різних матеріальних і нематеріальних стимулів, а також ініціатив для підтримки психологічного добробуту.

Крім того, дослідження, які аналізують особливості дистанційної роботи, показують, що вона сприяє більшій задоволеності роботою та задоволенню основних психологічних потреб працівників. Це, своєю чергою, зменшує бажання звільнитися та підвищує рівень залученості в робочий процес. Така тенденція підкреслює важливість інтегрування як організаційних, так і психологічних підходів у системі управління персоналом у віддаленому середовищі.

Окрім питань організації роботи та мотивації співробітників, дистанційна форма зайнятості ставить перед HR-менеджерами ще одну важливу задачу – розвиток і підтримка корпоративної культури. Відсутність доступу до фізичного офісного простору послаблює неформальні комунікації та знижує почуття єдності з компанією. У відповідь на ці виклики зростає цінність цифрових каналів комунікації, регулярних онлайн-зустрічей, віртуальних групових заходів та спеціальних ініціатив для зміцнення командного духу та ідентичності.

Сьогодні існують різні форми дистанційної роботи, серед яких переважає гнучкий графік. Проте гнучкість аж ніяк не означає відкладання завдань на останній момент — робота повинна виконуватися якісно та вчасно. Для забезпечення контролю над діяльністю дистанційних працівників керівник може вибірково запитувати скріншоти екрана, поточний робочий файл або інші підтвердження виконання роботи. Такі методи дозволяють відстежувати хід виконання завдань і сприяють відповідальності співробітника.

Однак деякі форми дистанційної зайнятості передбачають чіткий графік роботи, при якому працівник мусить бути на зв’язку з визначеної години до певного часу, хоч і знаходиться фізично поза офісом. У таких випадках доречними є спеціалізовані системи контролю доступу (вхід-вихід), використання веб-камер або голосового зв’язку.

Втім, варто враховувати, що надмірний контроль не завжди забезпечує бажаний результат. Для досягнення максимальної ефективності у спостереженні за командою на дистанційній роботі важливо, щоб і сам керівник мав відповідний досвід чи моральну готовність до такого формату управління. Перші тижні роботи можуть супроводжуватися непорозуміннями між керівником і працівниками, що інколи призводить до помилок. Варто пам'ятати, що це нормальний процес адаптації. З часом сторони починають краще розуміти одна одну і знаходять спільну мову, особливо якщо відбір персоналу був здійснений якісно й грамотно.

Висновки

Дистанційна робота являє собою сучасний формат організації праці, який суттєво змінює систему управління кадрами. Її інтеграція вимагає переосмислення традиційних управлінських підходів, зокрема таких аспектів, як контроль, мотивація, комунікація та розвиток співробітників. Успішне управління персоналом за умов віддаленої роботи базується на довірі, чіткому формулюванні завдань, застосуванні цифрових інструментів і фокусі на досягненні результатів.

Важливу роль відіграє індивідуальний підхід до співробітників, підтримка їхньої професійної та емоційної стійкості, а також створення корпоративної культури, адаптованої до дистанційного формату співпраці. Компанії, які ефективно організовують роботу персоналу в умовах віддаленого середовища, отримують стратегічні переваги та забезпечують стійкий розвиток в умовах сучасних викликів.

Подальші дослідження мають бути спрямовані на детальний аналіз методів оцінки ефективності дистанційної роботи та розробку практичних рекомендацій для вдосконалення системи управління кадрами в умовах цифровізації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Васильєва О., Домашенко С., Гіль Л. Психологічні аспекти управління персоналом в умовах дистанційної зайнятості. *Економіка та суспільство*. 2024. № 70. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-70-98 (дата звернення: 27.12.2025).

2. Збрицька Т., Дашян А. Особливості дистанційного менеджменту персоналу в умовах пандемії COVID-19. *Молодий вчений*. 2021. № 12 (100). С. 79–83. URL: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-17 (дата звернення: 27.12.2025).
3. Ковшова І. О., Ілько Л. М. Організація дистанційного менеджменту на підприємстві. *Економіка. Менеджмент. Бізнес*. 2017. № 2. С. 21–27. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmebi_2017_2_5 (дата звернення: 27.12.2025).
4. Гарафонова О., Дворник І., Шевель Я. Вплив віддаленої та гібридної форм зайнятості (remote & hybrid work) на організаційний менеджмент та продуктивність персоналу. *Modeling the Development of the Economic Systems*. 2025. № 3. С. 80–86. URL: https://doi.org/10.31891/mdes/2025-17-11 (дата звернення: 27.12.2025).

Притуляк Вікторія Віталіївна – студентка групи 2Л-23б, факультету менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: prutyliakv@gmail.com

Сметанюк Олена Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: Smetaniuk@vntu.edu.ua

Prutyliak Viktoriya V. – Department of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: prutyliakv@gmail.com

Smetaniuk Olena A. – Candidate of Economic Sciences, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: Smetaniuk@vntu.edu.ua

УДК 681

А.Ю. Калюжна
І.А. Клєопа

ВИКОРИСТАННЯ ДЕТЕРМІНАНТІВ У ЗВОРОТНИХ МАТРИЦЯХ ДЛЯ ШИФРУВАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто використання детермінантів при обчисленні зворотних матриць у задачах шифрування повідомлень. Основну увагу приділено математичним засадам матричних криптографічних алгоритмів, зокрема умовам існування зворотної матриці та ролі детермінанта в процесах шифрування й дешифрування. Показано, що значення детермінанта визначає можливість коректного відновлення зашифрованого повідомлення. Наведено приклади застосування матричних операцій у криптографії та окреслено можливості їх програмної реалізації.

Ключові слова: криптографія, шифрування повідомлень, матриця, зворотна матриця, детермінант, матричні операції

Abstract

The paper considers the use of determinants in computing inverse matrices for message encryption. Particular attention is paid to the mathematical foundations of matrix-based cryptographic algorithms, including the conditions for the existence of an inverse matrix and the role of the determinant in encryption and decryption processes. It is shown that the value of the determinant determines the possibility of correct recovery of encrypted messages. Examples of applying matrix operations in cryptography are presented, and the prospects for their software implementation are outlined.

Keywords: cryptography, message encryption, matrix, inverse matrix, determinant, matrix operations

Вступ

Сучасна криптографія широко використовує математичні методи для забезпечення конфіденційності та цілісності інформації. Одним із таких методів є застосування матричних перетворень, що базуються на апараті лінійної алгебри. Особливу роль у цих алгоритмах відіграють зворотні матриці, обчислення яких безпосередньо пов’язане з поняттям детермінанта.

Детермінант матриці є ключовим елементом, що визначає можливість існування зворотної матриці та, відповідно, коректність процесів шифрування і дешифрування повідомлень. У матричних криптографічних алгоритмах значення детермінанта впливає на надійність шифрування та відновлення початкового повідомлення. Тому дослідження використання детермінантів у зворотних матрицях є актуальним завданням у контексті математичних основ криптографії.

Результати дослідження

Розроблено програмне забезпечення мовою Python (з використанням бібліотеки NumPy) для реалізації криптографічного алгоритму Хілла.

Основними умовами є:

- Шифрування виконується методом множення цифрових векторів тексту на матрицю-ключ.
- Дешифрування реалізується через знаходження оберненої матриці (обчислення детермінанта та його мультиплікативної інверсії за модулем довжини алфавіту).

hill_cipher.py:

```
import numpy as np

# --- НАЛАШТУВАННЯ ---
ALPHABET = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ " # 27 символів
MODULO = len(ALPHABET)
CHAR_TO_INT = {c: i for i, c in enumerate(ALPHABET)}
```

```
INT_TO_CHAR = {i: c for i, c in enumerate(ALPHABET)}

# --- МАТЕМАТИКА ---

def egcd(a, b):
    if a == 0: return (b, 0, 1)
    else:
        g, y, x = egcd(b % a, a)
        return (g, x - (b // a) * y, y)

def modinv(a, m):
    g, x, y = egcd(a, m)
    if g != 1: return None
    else: return x % m

def get_matrix_inverse_mod(M, m):
    det = int(np.round(np.linalg.det(M)))
    det_inv = modinv(det, m)
    if det_inv is None: return None

    adj = np.linalg.inv(M) * det
    adj = np.round(adj).astype(int)
    matrix_inv = (det_inv * adj) % m
    return np.round(matrix_inv).astype(int) % m

# --- ВИГЛЯД ДІЙ ---

def encrypt(message, key_matrix):
    n = key_matrix.shape[0]
    # Доповнення пробілами
    while len(message) % n != 0:
        message += " "

    numbers = [CHAR_TO_INT[c] for c in message]
    encrypted_numbers = []

    print(f"\n{'='*10} ЕТАП ШИФРУВАННЯ {'='*10}")
    print(f"Матриця ключа:\n{key_matrix}\n")

    for i in range(0, len(numbers), n):
        # 1. Беремо блок
        vector = np.array(numbers[i:i+n])
        chars = "".join([INT_TO_CHAR[num] for num in vector])

        # 2. Множимо (лінійна алгебра)
        dot_product = np.dot(key_matrix, vector)

        # 3. Беремо модуль
        encrypted_vector = dot_product % MODULO
        encrypted_chars = "".join([INT_TO_CHAR[num] for num in encrypted_vector])

        encrypted_numbers.extend(encrypted_vector)

        # ВИВІД ДІЙ
        print(f"🔻 Блок '{chars}': {vector}")
```

```
        print(f"   ✕ Множення (Vector * Matrix): {dot_product}")
        print(f"   ÷ Mod {MODULO}: {encrypted_vector} -> '{encrypted_chars}'")
        print("-" * 30)

    return encrypted_numbers

def decrypt(encrypted_numbers, key_matrix):
    n = key_matrix.shape[0]
    inv_key_matrix = get_matrix_inverse_mod(key_matrix, MODULO)

    if inv_key_matrix is None: return "ПОМИЛКА МАТРИЦІ"

    print(f"\n{'='*10} ЕТАП ДЕШИФРУВАННЯ {'='*10}")
    print(f"Обернена матриця (Ключ^-1 mod 27):\n{inv_key_matrix}\n")

    decrypted_numbers = []
    for i in range(0, len(encrypted_numbers), n):
        # 1. Беремо зашифрований вектор
        vector = np.array(encrypted_numbers[i:i+n])

        # 2. Множимо на обернену матрицю
        dot_product = np.dot(inv_key_matrix, vector)

        # 3. Беремо модуль
        decrypted_vector = dot_product % MODULO

        # Корекція для numpy (іноді залишає float)
        decrypted_vector = np.round(decrypted_vector).astype(int)

        chars = "".join([INT_TO_CHAR[num] for num in decrypted_vector])
        decrypted_numbers.extend(decrypted_vector)

        # ВИВІД ДІЙ
        print(f"🧩 Шифр-вектор: {vector}")
        print(f"   ✕ Множення (Vector * InvMatrix): {dot_product}")
        print(f"   ÷ Mod {MODULO}: {decrypted_vector} -> '{chars}'")
        print("-" * 30)

    return "".join([INT_TO_CHAR[int(n)] for n in decrypted_numbers])

# --- ЗАПУСК ---

if __name__ == "__main__":
    # Матриця з детермінантом 22 (безпечна для mod 27)
    valid_key_matrix = np.array([
        [1, 2, 3],
        [0, 4, 5],
        [1, 0, 6]
    ])

    user_input = input("\nВведіть слово (наприклад, MATH): ")
    clean_message = "".join([c for c in user_input.upper() if c in ALPHABET])

    if clean_message:
```

```
        # Запуск процесу
        enc_nums = encrypt(clean_message, valid_key_matrix)
        dec_text = decrypt(enc_nums, valid_key_matrix)

        print(f"\n✓ ФІНАЛЬНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: {dec_text}")
    else:
        print("Введіть хоча б одну англійську літеру.")
```

Нижче на рис.1 покажемо результат нашого дослідження за допомогою використання детермінантів при обчисленні зворотних матриць у задачах шифрування повідомлень.



Рис. 1. – Задача шифрування повідомлень.

Висновок

У роботі розглянуто роль детермінанта у процесі обчислення зворотних матриць для шифрування повідомлень. Показано, що ненульовий детермінант є необхідною умовою існування зворотної матриці та забезпечує коректність процедур шифрування і дешифрування в матричних криптографічних алгоритмах. Застосування операцій над матрицями дозволяє ефективно реалізовувати алгоритми шифрування, що ґрунтуються на математичному апараті лінійної алгебри.

Отримані результати підтверджують доцільність використання детермінантів у криптографічних задачах та їх практичну значущість для програмної реалізації алгоритмів захисту інформації. Подальші

дослідження можуть бути спрямовані на аналіз стійкості матричних шифрів та оптимізацію обчислень у прикладних криптографічних системах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Математичні методи криптології: Навчальний посібник [Електронний ресурс] (Для студентів техн. спец. вищ. навч. закл.) / [А.Д. Кожухівський, І.Д. Горбенко, Г.І. Гайдур, О.А. Кожухівська, В.В. Марченко]; М-во освіти і науки України, Державний університет телекомунікацій. Київ: ДУТ, 2021 – 244 с.
2. Trappe W., Washington L. C. Introduction to Cryptography with Coding Theory. — Pearson, 2006.
3. Strang G. Linear Algebra and Its Applications. — Brooks/Cole, 2016.
4. Lay D. C. Linear Algebra and Its Applications. — Pearson Education, 2015.
5. Stroustrup B. The C++ Programming Language. — Addison-Wesley, 2013.
6. Deitel P., Deitel H. C++ How to Program. — Pearson Education, 2017.

Калюжна Анна Юріївна – студентка групи 1КІТС – 25б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kazhnaanna@gmail.com

Науковий керівник: ***Клєопа Ірина Анатоліївна*** – pHd, доцент, кафедра вищої математики, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: paceka08@vntu.edu.ua

Kayluzhna Anna Yurievna – student of group 1КІТС – 25b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kazhnaanna@gmail.com

Scientific supervisor: ***Klieopa Iryna Anatoliivna*** – PhD, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Khmelnytske Shosse, 95, e-mail: paceka08@vntu.edu.ua

УДК 339.9

А.С. Андріанова

Л.П. Давидюк

Молодіжне підприємництво в Україні

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті розглянуто сутність та значення молодіжного підприємництва в Україні в умовах сучасних соціально-економічних викликів. Проаналізовано основні тенденції розвитку підприємницької діяльності серед молоді, визначено ключові проблеми, що стримують її активізацію, зокрема обмежений доступ до фінансових ресурсів, недостатній рівень підприємницьких компетентностей та нестабільність економічного середовища. Обґрунтовано роль державної політики у підтримці молодіжного підприємництва та визначено перспективні напрями його розвитку в контексті цифровізації економіки та післявоєнного відновлення України.

Ключові слова: молодіжне підприємництво, малий бізнес, молодь, державна підтримка, стартапи, економічний розвиток.

Abstract

The article examines the essence and significance of youth entrepreneurship in Ukraine as one of the priority areas of state socio-economic policy. The main forms of state support for young entrepreneurs are analyzed, in particular, preferential lending, institutional and consulting assistance. Particular attention is paid to grant programs aimed at starting and developing their own business by young people, including state and international initiatives. The main problems faced by young entrepreneurs are identified, and the prospects for the development of youth business in the conditions of martial law and the post-war recovery of the Ukrainian economy are outlined.

Keywords: youth entrepreneurship, state support, young entrepreneurs, grants, small and medium-sized businesses, startups, economic development of Ukraine.

Вступ

Молодіжне підприємництво є одним із важливих напрямів розвитку економіки України, оскільки саме молодь найчастіше виступає джерелом нових ідей, інноваційних підходів та нестандартних рішень. У сучасних умовах, зокрема під час воєнного стану, підприємницька активність молодих людей набуває особливого значення, адже сприяє самозайнятості, створенню робочих місць і загальній економічній стійкості держави.Держава, усвідомлюючи важливість цього напряму, поступово формує систему підтримки молодих підприємців, поєднуючи фінансову допомогу, освітні заходи та розвиток підприємницької інфраструктури.

Метою цих тез є аналіз основних форм державної підтримки молодіжного підприємництва в Україні, зокрема грантових програм для молодих підприємців, та оцінка їх ролі у розвитку малого і середнього бізнесу.

Виклад матеріалу

На законодавчому рівні розвиток підприємницької ініціативи молоді визначено складовою державної молодіжної політики. Зокрема, це закріплено в Законі України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», де передбачено підтримку економічної активності молодих громадян, у тому числі шляхом створення власного бізнесу [1].

Одним із найбільш поширених інструментів державної підтримки є програма пільгового кредитування «Доступні кредити 5–7–9 %». Вона дає змогу молодим підприємцям залучати фінансові ресурси для започаткування або розвитку бізнесу на вигідних умовах. За даними Міністерства економіки України, молодь є активним учасником цієї програми, особливо у сфері малого бізнесу та послуг [2].

Окреме місце в системі підтримки молодіжного підприємництва займають грантові програми. Їхня перевага полягає в тому, що отримані кошти не потрібно повертати, за умови виконання визначених вимог. Однією з найвідоміших є державна програма «єРобота», у межах якої молоді підприємці можуть отримати мікрогранти для відкриття власної справи. Найчастіше такі гранти використовуються у сфері послуг, торгівлі та малого виробництва [3].

Крім державних ініціатив, молоді підприємці мають можливість брати участь у грантових програмах міжнародних організацій. Такі проєкти, зокрема за підтримки Європейського Союзу та

ПРООН, спрямовані на розвиток бізнесу молоді, особливо в регіонах, що зазнали значних економічних втрат унаслідок війни.

Попри наявність різних програм підтримки, молоді підприємці стикаються з низкою труднощів. Найчастіше це недостатня обізнаність щодо доступних можливостей, складність підготовки грантової документації та певні адміністративні бар'єри. Ці проблеми неодноразово відзначаються у наукових дослідженнях, присвячених розвитку молодіжного підприємництва [4].

Перспективи розвитку молодіжного бізнесу в Україні залишаються позитивними. Подальше розширення грантових програм, цифровізація державних послуг та залучення молоді до міжнародних підприємницьких ініціатив можуть суттєво посилити роль молодих підприємців у процесах економічного відновлення країни.

Висновки

Молодіжне підприємництво в Україні є важливим ресурсом економічного розвитку та соціальної стабільності. Державна підтримка, зокрема у формі грантів і пільгового фінансування, створює реальні можливості для реалізації підприємницького потенціалу молоді. Подальше вдосконалення механізмів підтримки сприятиме формуванню конкурентоспроможного молодіжного бізнесу та його активній участі у відновленні національної економіки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-12#Text (дата звернення: 11.01.2026)

2.Міністерство економіки України. Програма «Доступні кредити 5–7–9 %». URL: https://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=2b57dc67-9bf3-42e8-a4c1-5c70f8a590d5&title=DostupniKrediti5-7-9-SchotizhnevaStatistika (дата звернення: 11.01.2026)

3. Офіційні матеріали програми «єРобота».URL: https://me.gov.ua/documents/detail?lang=uk-ua&id=94321ef8-1418-479c-a69f-f3d0fdb8b977&title=robota-grantividderzhavinavidkrittiachirozvitokbiznesu (дата звернення: 11.01.2026)

4.Капліна А. І. Молодіжне підприємництво — перспективний шанс для молоді. *Агросвіт*. 2020. № 19-20. С. 47–50. URL: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3305&i=6 (дата звернення: 11.01.2026)

References

1.Law of Ukraine "On Promotion of Social Formation and Development of Youth in Ukraine". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-12#Text (date of application: 11.01.2026).

2. Ministry of Economy of Ukraine. Program "Affordable Loans 5–7–9%". URL: https://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=2b57dc67-9bf3-42e8-a4c1-5c70f8a590d5&title=DostupniKrediti5-7-9-SchotizhnevaStatistika (date of application: 11.01.2026).

3. Official materials of the program "eRobota".URL: https://me.gov.ua/documents/detail?lang=uk-ua&id=94321ef8-1418-479c-a69f-f3d0fdb8b977&title=robota-grantividderzhavinavidkrittiachirozvitokbiznesu (date of application: 11.01.2026).

4. Kaplina A. I. Youth entrepreneurship - a promising chance for youth. Agrosvit. 2020. No. 19-20. P. 47–50. URL: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3305&i=6 (date of application: 11.01.2026).

Андріанова Анастасія Сергіївна – студентка групи П-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Науковий керівник: ***Давидюк Людмила Петрівна*** - кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Andrianova Anastasia S. - Department of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Supervisor: ***Davydiuk Liudmyla P.***- Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, specialty 08.00.02 – world economy and international economic relations, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК: 339:005

Д.А. Бурдейний

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розкрито існуючі стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства. Визначено, що стратегія економічної безпеки є важливим елементом, що сприяє досягненню загальних цілей підприємства і підвищенню його стійкості до зовнішніх і внутрішніх викликів. Розроблено пропозиції щодо підвищення рівня економічної безпеки підприємства через управління ризиками.

Ключові слова: безпека, небезпека, економічна безпека, стратегія, розвиток.

Abstract

Existing strategies for ensuring the economic security of an enterprise are revealed. It is determined that the economic security strategy is an important element that contributes to achieving the overall goals of the enterprise and increasing its resilience to external and internal challenges. Proposals are developed to increase the level of economic security of an enterprise through risk management.

Keywords: security, danger, economic security, strategy, development.

Вступ

Сучасний етап розвитку економіки відбувається в умовах мінливого й непередбачуваного впливу середовища на діяльність бізнес-структур, з одного боку, а з іншого – обмеженості ресурсів. Залежність між силою впливу зовнішніх факторів і ефективності господарської діяльності посилюється. За таких умов актуальним є забезпечення стійкості й конкурентоспроможності бізнесу за рахунок раціонального споживання ресурсів, тобто формування системи економічної безпеки підприємства з урахуванням концепції сталого розвитку. Економічна безпека є складним явищем, що характеризується різними критеріальними ознаками, факторами та формами прояву. І тут важливо відзначити, що чим більш складною є структура управління, тим комплекснішими є джерела небезпек та ризиків (потенційними загрозами залишаються фактори, пов'язані з кадрами, інформацією, середовищем, забезпеченості та управлінням ресурсами тощо). Відповідно, тим складнішим є процеси, механізми та інструменти, що формують економічну безпеку діяльності підприємства. За таких умов актуальним є формування стратегій забезпечення економічної безпеки підприємства.

Результати дослідження

У сучасних умовах глобалізації, швидких змін зовнішнього середовища та зростання економічних ризиків підприємства стикаються з необхідністю розробки ефективних стратегій забезпечення економічної безпеки. Забезпечення економічної безпеки – це багатогранний безперервний процес, що включає оцінку зовнішніх і внутрішніх ризиків, розробку заходів захисту від цих загроз та планування стійкої діяльності підприємства в довгостроковій перспективі. Розробка стратегій економічної безпеки спрямована на підтримку стабільності, фінансової стійкості та конкурентоспроможності підприємства. На сьогодні питання розробки теоретичних і методичних засад стратегій економічної безпеки підприємств залишається недостатньо опрацьованим. Це пов'язано з браком чітко визначених і систематизованих підходів до класифікації таких стратегій, що ускладнює їх практичне застосування в управлінні економічною безпекою.

Проаналізувавши наявні в науковій спільноті підходи до класифікації стратегій забезпечення економічної безпеки, пропонуємо поділити існуючі стратегії на 2 умовні групи [1]:

- реактивні стратегії – стратегії, які покликані відповідати на порушення та зменшення рівня економічної безпеки підприємства;
- проактивні стратегії – стратегії, які покликані превентивно протидіяти та запобігати негативним змінам в економічній безпеці підприємства.

Розроблення стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства за своєю суттю є елементом стратегічного управління. Стратегія забезпечення економічної безпеки займає ключове місце в

загальній стратегії підприємства, оскільки вона є фундаментом для підтримки стабільності діяльності компанії в умовах нестабільного ринку та численних викликів. Ця стратегія інтегрується з іншими бізнес-стратегіями, зокрема фінансовою, виробничою та інноваційною, щоб забезпечити довгострокову конкурентоспроможність і стійкість підприємства. Економічна безпека на підприємстві охоплює низку напрямків: управління фінансовими ризиками, зменшення операційних витрат, забезпечення сталого розвитку та підтримку ефективної взаємодії з зовнішнім середовищем. Компанія також враховує зовнішні ризики, такі як інфляція, коливання валютних курсів, доступність ресурсів та виклики через військові дії.

Інтеграція стратегії економічної безпеки у загальну стратегію підприємства відбувається через [2]:

- Фінансове планування. Стратегія безпеки забезпечує стабільність грошових потоків та керування ліквідністю в умовах нестабільності;

-Управління ризиками. Пріоритет надається диверсифікації постачальників і ринків збуту для зниження залежності від окремих партнерів;

- Інноваційний розвиток. Впровадження нових технологій, модернізація виробничих процесів та підвищення екологічної ефективності є частиною цієї стратегії;

- Сталий розвиток і соціальну відповідальність. Компанія розвиває програми сталого розвитку та підтримує соціальні ініціативи, що підвищують її репутацію на глобальному ринку.

Таким чином, стратегія економічної безпеки не існує окремо, а є важливим елементом, що сприяє досягненню загальних цілей підприємства і підвищенню його стійкості до зовнішніх і внутрішніх викликів (рис. 1).

Рис.1. Місце стратегії забезпечення економічної безпеки в ієрархії стратегій підприємства

Вважаємо, що стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства повинні бути гнучкими та відповідати поточному рівню економічної безпеки. Кожна стратегія адаптується під потреби підприємства з урахуванням його внутрішніх можливостей та зовнішніх ризиків, що дозволяє підтримувати стабільність навіть у несприятливих умовах. Ефективне управління ризиками є фундаментальною складовою стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства, особливо в сучасних умовах нестабільності економічного середовища.

Сучасне підприємство функціонує в умовах високих ризиків, зумовлених внутрішніми та зовнішніми факторами, серед яких значну роль відіграють коливання цін на світових ринках, економічні санкції, порушення ланцюгів постачання та військові дії на території України. Ці фактори змушують підприємство шукати нові підходи до управління ризиками для забезпечення стабільності своєї діяльності та конкурентних переваг на міжнародних ринках. З огляду на сучасні тенденції в управлінні ризиками, підприємства повинні інтегрувати ризик-менеджмент у загальну систему управління, забезпечуючи проактивний підхід до запобігання кризам. Традиційні методи управління, орієнтовані на усунення наслідків ризиків, поступово поступаються місцем комплексним підходам, що поєднують моніторинг, аналіз, диверсифікацію та страхування.

Для забезпечення економічної безпеки підприємство повинно розробити інтегровану стратегію управління ризиками, яка охоплює як виробничі, так і фінансові аспекти діяльності, включаючи впровадження автоматизації, диверсифікацію постачальників та ринків збуту, а також формування

резервного фонду для кризових ситуацій. Управління ризиками не лише зменшує ймовірність виникнення критичних ситуацій, але й підвищує адаптивність підприємства до змінних умов середовища. Це особливо важливо для великих промислових підприємств, діяльність яких охоплює складні виробничі цикли, інтегровані у глобальні ланцюги постачання. Підвищення економічної безпеки підприємства через управління ризиками дозволить не лише уникнути втрат, але й використати можливості, що виникають у мінливому економічному середовищі, для розвитку нових бізнес напрямів та підвищення конкурентоспроможності. Пропозиції щодо підвищення рівня економічної безпеки через управління ризиками можуть бути наступними [3]:

1) Інтеграція ризик-орієнтованого підходу у бізнес-процеси. Важливо повністю інтегрувати управління ризиками у всі процеси підприємства. Це передбачає впровадження системи оцінки та моніторингу ризиків у реальному часі з використанням ключових показників ризику. Наприклад, виявлення слабких місць у виробничих циклах дозволить уникнути непередбачуваних зупинок обладнання та втрат продуктивності.

2) Диверсифікація постачальників та освоєння нових ринків збуту. Враховуючи геополітичні ризики та логістичні виклики, підприємство повинно розширити джерела постачання сировини та збільшити кількість ринків збуту. Диверсифікація ринків знижує залежність від однієї географічної зони, що особливо важливо в умовах нестабільної міжнародної торгівлі. Для цього доцільно укладати довгострокові контракти з новими постачальниками та партнерськими компаніями в Європі та Азії.

3) Впровадження автоматизації та цифрових технологій. Автоматизація виробничих процесів дозволить не тільки підвищити ефективність, а й зменшити ризики, пов'язані з людським фактором. Наприклад, використання системи автоматизованого управління виробництвом допоможе оптимізувати планування та контроль процесів на всіх етапах виробництва.

4) Формування резервного фонду та фінансової «подушки». Підтримання резервного фонду дозволить підприємству мати ресурси для покриття невідкладних витрат під час криз. Це може включати як резерви для підтримки операційної діяльності, так і для інвестицій у стратегічні проєкти.

5) Впровадження стрес-тестування та антикризового планування. Підприємству необхідно регулярно проводити стрес тестування для перевірки стійкості до зовнішніх загроз, зокрема валютних коливань та змін попиту. Антикризові плани мають бути детально розроблені з урахуванням усіх можливих сценаріїв та передбачати оперативні дії в разі їх реалізації.

6) Оптимізація функцій внутрішнього контролю та управління. Удосконалення системи внутрішнього контролю сприятиме більш ефективному управлінню ризиками. Це включає регулярний аудит та самооцінку процесів, а також впровадження ключових показників ризиків для кожного підрозділу. Реалізація цих заходів підвищить рівень економічної безпеки підприємства та зменшить вплив внутрішніх і зовнішніх ризиків на його діяльність. Комплексний підхід до управління ризиками сприятиме зміцненню конкурентоспроможності компанії на світовому ринку та забезпеченню її сталого розвитку в умовах мінливої економіки.

Висновки

Формування та реалізація стратегій забезпечення економічної безпеки підприємства полягає у підвищенні рівня економічної безпеки підприємства через інтеграцію ризик-орієнтованого підходу у бізнес-процеси. Це передбачає впровадження системи оцінки та моніторингу ризиків у реальному часі з використанням ключових показників ризику, а саме виявлення слабких місць у виробничих циклах дозволить уникнути непередбачуваних зупинок обладнання та втрат продуктивності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Троц І.В. Забезпечення економічної безпеки на підприємстві з метою попередження банкрутства. *Вісник Житомирського державного технологічного університету*. 2021. № 1(59). С. 223–227.

2.Куделя Л.В. Формування концепції забезпечення економічної безпеки підприємств. *Науковий вісник Херсонського державного університету*. 2014. Вип. 5. Ч. 2. С. 125–128.

3.Міро І.М., Іванова М.Л. Креативність і адаптивність як ключові чинники управління економічною безпекою підприємств за рефлексивним підходом. *Економіка та суспільство*. 2025. Випуск №24. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-74-24

Бурдейний Денис Анатолійович – студент групи МЗД-24м, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Науковий керівник: **Карачина Наталія Петрівна** – д-р екон. наук, професор кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: karachyna.n@gmail.com

Burdeyny Denys Anatolvyovych – Faculty of Management and Information Security Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Supervisor: **Karachyna Nataliia P**. – Dr. Sc. (Economic), Professor, Head of the of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: karachyna.n@gmail.com

УДК: 338.1:658

Н.П. Карачина
Є.В. Магляк

БІЗНЕС-СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Здійснено науковий аналіз розкриття категорій «стратегія» та «стратегія розвитку». Наведено сутнісні характеристики понять «стратегія», «стратегія розвитку підприємства», «бізнес-стратегія розвитку підприємства» та «стратегічний розвиток підприємства». Визначено тотожність та відмінність сутності понять «бізнес-стратегія розвитку» та «стратегією розвитку» підприємства.

Ключові слова: стратегія, бізнес-стратегія, розвиток, стратегічний розвиток.

Abstract

A scientific analysis of the disclosure of the categories "strategy" and "development strategy" has been carried out. The essential characteristics of the concepts "strategy", "enterprise development strategy", "business strategy for enterprise development" and "strategic development of the enterprise" have been presented. The identity and difference of the essence of the concepts "business strategy for development" and "development strategy" of the enterprise have been determined.

Keywords: strategy, business strategy, development, strategic development.

Вступ

Змінність економічного середовища існування бізнесу створює певні умови невизначеності. Із метою забезпечення стабілізації й посилення стійкості роботи та існування у вибраному сегменті кожен бізнес має виробити і обґрунтувати власну стратегію діяльності. Вибрана стратегія має бути створена за принципом оптимізації витрат, максимізації прибутків та ефективного використання наявних ресурсів, тобто давати максимально можливі віддачі від використання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, регулювати роботу з асортиментом продуктів чи послуг. Оптимальна бізнес-стратегія покликана не лише описувати план дій для регулювання роботи підприємства, фірми, організації, а й указувати на шляхи виходу з критичних ситуацій, адаптації під зміни ринку.

Результати дослідження

Аналіз наукових робіт дає змогу розглянути поняття стратегії з різних точок зору та проаналізувати наявні класифікаційні підходи. Розглядаючи та вивчаючи думки вчених щодо тлумачення поняття «стратегія», можемо зробити висновок, що не існує єдиного визначення, щоб повністю характеризувало термін «стратегії» та давало повноту розуміння її значення. Так, В.П Власова називає стратегією «головний напрям діяльності підприємства, план, який розробляється керівництвом компанії у вигляді стратегічних цілей, завдань і напрямів діяльності підприємства для досягнення нею ефективних показників роботи і бажаного результату» [1]. Тобто поняття «стратегії» ототожнюється з планом зі стратегічних цілей, який покликаний привести бізнес до поставленої цілі. С.М. Клименко називає стратегією «довгостроковий, якісно визначений напрям розвитку підприємства, що стосується сфери, засобів і форми його діяльності, системи взаємостосунків усередині підприємства, а також його позиції в навколишньому середовищі, що приводить підприємство до визначених цілей» [2]. На думку автора, стратегія пов'язана з довгостроковим плануванням, глобальним напрямом руху бізнесу та його діяльності. Тобто із цих робіт можемо зробити висновок, що стратегія – рушійна сила; те, що має бути створено до початку діяльності і пов'язане з фундаментальними цілями діяльності та зародженням бізнесу. Якщо розглянути поняття «стратегія» з іншого боку, то Ю.С. Погорєлов називає стратегію процесом; автор говорить, що «стратегія – безупинний процес, що відбувається за штучно розробленою або природною програмою як зміна станів підприємства, кожен з яких є якісно іншим за попередній, через що у підприємства як у складної системи з'являються нові властивості, якості та характерні риси, розкриваються та можуть бути реалізовані нові можливості» [3]. Тобто він розкриває це поняття з погляду постійного процесу, який відбувається за заздалегідь створеним планом. У роботі

В.М. Кобєлєва та Ю.В. Захарченко стратегія – «це постійно коректовані комплекси взаємопов'язаних заходів, спрямованих на досягнення цілей учасників процесу формування стратегії і забезпечення ефективного функціонування і розвитку підприємства в короткостроковій і довгостроковій перспективах» [4]. А. Томпсон і А. Стрікленд наполягають, що стратегія – це план підприємства, який починається з формування місії компанії, яка трансформується у цілі, котрі, своєю чергою, повинні підтримуватися завданнями, делегованими конкретним відповідальним особам [5]. Варто додати, що для забезпечення стабільності стратегія підприємства обов'язково повинна спиратися на конкурентну перевагу [6], тобто наш товар (послуга) повинен мати певні характеристики, які є кращими порівняно з конкурентами, при цьому такі конкурентні переваги повинні бути сформовані на базі принципів сталого розвитку [7]. Підсумовуючи, можемо відзначити, що стратегія – це план діяльності компанії, який повинен включати як довгострокові, так короткострокові цілі компанії, який побудовано на базі конкурентної переваги та який включає певний перелік завдань, здійснення яких необхідне для досягнення поставлених цілей. Зазвичай поняття стратегії варто пов'язувати ще й із ризиком, оскільки будь-яка стратегія зароджується на етапі планування бізнесу та її подальший розвиток потребує інвестицій, а будь-які грошові вкладення – це завжди ризик, який варто враховувати. Поняття ризику пов'язане з мінливістю економічного середовища, похибками у розрахунках під час планування, неправильного розподілення ресурсів, прорахунку ризиків.

Узагальнення існуючих точок зору [1–7] дає можливість зробити висновок, що стратегія розвитку підприємства – це комплекс управлінських рішень (система управлінських заходів, сукупність цільових програм, плани розвитку), спрямованих на формування перспектив розвитку підприємства.

Безумовно, в будь-якій сфері стратегічний розвиток підприємства є динамічним процесом, який обумовлений необхідністю рухатися до поставленої мети, незважаючи на вплив дисфункційних факторів оточуючого середовища. Необхідно відмітити, що співвідношення понять «стратегія розвитку» та «розвиток підприємства» доцільно охарактеризувати як процес змін стану підприємства, що спрямований на реалізацію його стратегії розвитку та забезпечує перехід до нового якісно-кількісного стану за рахунок утримання або створення конкурентних переваг з метою підвищення ринкової стійкості.

Хотілося б відзначити, що співвідношення понять «стратегія», «стратегія розвитку», «бізнес-стратегія розвитку підприємства» та «стратегічний розвиток підприємства» можна представити у наступному вигляді (табл. 1).

Таблиця 1 – Сутнісні характеристики понять «стратегія», «стратегія розвитку підприємства», «бізнес-стратегія розвитку підприємства» та «стратегічний розвиток підприємства»

Основні поняття	Характеристика
Стратегія	План, що передбачає визначення орієнтирів діяльності підприємства із врахуванням його потенційних можливостей та змін стану зовнішньогосередовища.
Стратегія розвитку підприємства	Сукупність управлінських інструментів, що використовуються для забезпечення розвитку підприємства в межах визначених стратегічних пріоритетів.
Бізнес-стратегія розвитку підприємства	Модель дій, призначених для досягнення цілей компанії; довгостроковий підхід до розвитку компанії, включно з визначенням цілей, баченням конкурентних переваг і ключових напрямків розвитку.
Стратегічний розвиток підприємства	Процес змін стану підприємства, що забезпечує реалізацію стратегії розвитку.

Джерело: [2–4; 8–10].

Отже, визначили, що бізнес-стратегія розвитку – це модель дій, призначених для досягнення цілей компанії; це довгостроковий підхід до розвитку компанії, включно з визначенням цілей, баченням конкурентних переваг і ключових напрямків розвитку. Від її правильного і вчасного вибору залежать ефективність діяльності всього бізнесу, його прибутковість та конкурентоспроможність.

Висновки

Визначили, що різниця між бізнес-стратегією та стратегією розвитку підприємства є загалом термінологічною, адже бізнес-стратегія (або стратегія бізнесу) – це основний, комплексний план для конкретного бізнесу, що визначає його місію, цілі та конкурентні переваги на тривалий

термін. Стратегія розвитку підприємства – це ширший або синонімічний термін, який охоплює той самий генеральний курс дій для довгострокового успіху та адаптації до ринкових змін. Бізнес-стратегія – це стратегія на рівні конкретної компанії або бізнес-одиниці, фокусується на конкурентних перевагах та способах їх досягнення на ринку. Стратегія розвитку підприємства – це загальний, комплексний підхід до довгострокового зростання та успіху.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Власова В.П., Тарновська І.В., Недоля Д.В. Бізнес-стратегія підприємства в умовах турбулентного зовнішнього середовища. *Економіка та суспільство*. 2022. Випуск №22. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-85
2. Клименко С.М. Формування стратегії розвитку підприємства з урахуванням ризиків. *Бізнес Інформ*. 2018. № 8. С. 343–347.
3. Погорєлов Ю.С. Способи розвитку підприємства: умови та результативність використання. *Економічний журнал Одеського політехнічного університету*. 2017. № 1. С. 76–84.
4. Кобєлєв В.М., Захарченко Ю.В. Теоретичні та методологічні основи формування стратегії розвитку підприємства. *Вісник економіки транспорту і промисловості*. 2019. Вип. 42. С. 297–303.
5. Thompson A. et al. Crafting & executing strategy. The quest for competitive advantage: Concepts and cases. McGraw-Hill Education. 2013.
6. Брінь П.В., Прокоп М.В., Нехме М.Н. Динамічне оцінювання конкурентоспроможності підприємства. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини і світове господарство»*. 2019. Вип. Ч. 1. С. 62–68.
7. Brin, P., Nehme, M. Sustainable Development in Emerging Economy: using the analytical hierarchy process for Corporate Social Responsibility decision making. Journal of Information Technology Management. 2021. №13 (Special Issue: Role of ICT in Advancing Business and Management)). P. 159–174.
8. Брінь П.В., Голтвянська Ю.В. Стратегія розвитку підприємства: сутність та класифікація. *Підприємництво та інновації*. 2021. Випуск 21. С. 31–34.
9. Гудзь О.І. Стратегія розвитку підприємства: сутність та класифікація. *Економічний журнал Мукачівського державного університету*. 2018. № 18. С. 346–352.
10. Писаренко С.В., Сень О.В., Бурик В.В. Формування стратегії розвитку підприємницької діяльності фірми. *Інфраструктура ринку*. 2020. Випуск 49. С. 127–130.

Карачина Наталія Петрівна – д-р екон. наук, професор кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: karachyna.n@gmail.com

Магляк Єгор Вікторович – студент групи МЗД-24м, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Karachyna Nataliia P. – Dr. Sc. (Economic), Professor, Head of the of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: karachyna.n@gmail.com

Maglyak Yehor Viktorovych – Faculty of Management and Information Security Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК: 330.322

Н.П. Карачина
Ю.В. Мукоїд

МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Визначено компоненти механізму підвищення інвестиційної привабливості підприємства. Сформовано механізм підвищення інвестиційної привабливості за рахунок інновацій. Розкрито функції, які повинен виконувати розроблений механізм удосконалення управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства.

Ключові слова: інвестиційна привабливість, інвестиції, інновації, розвиток, інноваційний розвиток.

Abstract

The components of the mechanism for increasing the investment attractiveness of an enterprise have been determined. The mechanism for increasing investment attractiveness through innovations has been formed. The functions that the developed mechanism for improving the management of the enterprise's innovation and investment activities should perform have been revealed.

Keywords: investment attractiveness, investments, innovations, development, innovative development.

Вступ

Критична значущість інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку в умовах воєнного стану в Україні визначається подвійною необхідністю: забезпеченням невідкладної економічної стійкості підприємств та формуванням модернізованої, інноваційної основи для стратегічної повоєнної відбудови. Повномасштабна військова агресія спричинила системну кризу інвестиційного клімату. Масштабні фізичні руйнування та надзвичайна правова й економічна невизначеність створили максимально несприятливий режим для капіталовкладень, що призвело до різкого падіння інвестиційної привабливості країни та підприємств зокрема. Інвесторів, як національних, так і міжнародних, серйозно непокоїть нестабільність правового поля та неможливість довгострокового планування, що об'єктивно унеможливлює залучення значних довгострокових приватних інвестицій у традиційні сектори економіки. За таких умов є необхідним удосконалення механізму управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств.

Результати дослідження

З метою підвищення інвестиційної привабливості підприємств пропонуємо розробити механізм управління інноваційно-інвестиційною діяльністю. Це цілеспрямована система діяльності, яка дає можливість досліджувати інноваційні ідеї, інвестиційні можливості та взаємодію всіх учасників інноваційно-інвестиційної діяльності [1].

Ефективність цього механізму на рівні підприємства полягає у зростанні чистого прибутку, продуктивності праці, а також із зростанням рівнів – організаційного, економічного, науково-технічного, соціального, екологічного тощо.

Механізм підвищення інвестиційної привабливості підприємства буде являти собою систему, що складається із взаємозалежних компонентів (організаційних, економічних і науково-технічних механізмів), кожен з яких сприяє функціонуванню єдиного цілого.

1. Організаційний механізм управління інноваційно-інвестиційною діяльністю формується всередині підприємства і включає сукупність елементів виробничого процесу (праця, засоби праці, предмети праці, інформація), а також сукупність законів і процедур, що регулюють взаємодія та стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності організаційної системи. На цьому етапі приймаються управлінські рішення, спрямовані на реалізацію інноваційної інвестиційної стратегії, а також загальної стратегії економічного зростання компанії.

2. Економічний механізм управління інноваційно-інвестиційною діяльністю – це сукупність методів, важелів і методів управління економічними процесами та економічними об’єктами, що

базуються на системі економічних законів, принципів і методів управління, які дозволять створювати реальні можливості та інвестиції. середовища та стимулюють інвестиційний ринок, що призводить до позитивних економічних результатів. Це можуть бути фінансові ресурси, певний потенціал, ресурси інвестора, матеріальні ресурси – об’єкти, що здійснюють рух і накопичення інвестицій, інфраструктура – сукупність нефінансових корпорацій, фінансових установ та відносини між ними, кредитні, фінансові та грошові механізми, механізм формування та використання ресурсів (капіталу), механізм контролю витрат, механізм взаємодії з ринком.

3. Науково-технічний механізм управління інноваційно-інвестиційною діяльністю – це процес, який об’єднує науку, техніку і виробництво, визначає зміст, порядок розробки та здійснення будь-яких робіт у сфері людської діяльності. Сполучною ланкою цього процесу є науково-технічні знання, виробничий досвід і кадри. Тільки акумулюючи науково-технічні знання, виробничий досвід і робочу силу, ми можемо отримати інновації. Рушійними силами науково-технічної діяльності є знання. З розвитком знань зростає й можливість суспільства, що стимулює, у свою чергу, подальший розвиток знань. Зв'язок між потребами суспільства і розвитком знань є основним джерелом науково-технічного розвитку [2].

Схема механізму підвищення інвестиційної привабливості за рахунок інновацій наведена на рис. 1.



Рис. 1. Механізм підвищення інвестиційної привабливості підприємства за рахунок інновацій

Даний механізм удосконалення управління інноваційно-інвестиційною діяльністю має виконувати такі функції на підприємстві:

1) організація виробництва;
2) створення умов для науково-технічного розвитку;
3) формування інноваційного портфоліо;
4) аналіз і контроль грошових потоків, пов'язаних з реалізацією інноваційних проектів;
5) формування інвестиційного портфеля;
6) аналіз та моніторинг показників інвестиційних проектів;
7) взаємозв'язок усіх структурних елементів виробництва в цілісну систему [3].

Інновації необхідні для оптимального інноваційного портфеля та отримання високих фінансових та економічних результатів від цієї діяльності. Інноваційне портфоліо включає проекти різного масштабу, терміну реалізації та принципів реалізації. У зв'язку з цим зміст портфоліо досить часто повинен піддаватися аудиту та оновленню.

Таким чином, інноваційно-інвестиційна активність підприємництва значною мірою визначається своєчасністю залучення інвестицій у діяльність підприємницьких структур для ефективного вирішення проблем, що існують на даному етапі розвитку, шляхом впровадження інноваційних методів практичного вирішення цих проблем. Інноваційність є одним із найважливіших факторів виживання, зростання та розвитку підприємств та економік. Конкурентоспроможність економіки в глобальному масштабі все більше залежить від здатності економік окремих країн бути лідерами у створенні та впровадженні конкретних інновацій. Операції, засновані на інноваціях, відіграють ключову роль у створенні та підтримці конкурентної переваги. А саме від швидкості та спритності управління інноваційним процесом залежить перевага організації над існуючими конкурентами.

Висновки

Отже, ключові концепції зміцнення конкурентної переваги базуються на збільшенні продуктивності, що веде до лідерства за витратами, та/або диференційованої пропозиції саме через інвестиції в інновації, знання та нові технології. Інновації є основним рушієм економічних перетворень і розвитку. Вони часто передбачають значні капіталовкладення і є невизначеним, ризикованим заходом, що ускладнює мобілізацію необхідних ресурсів. Однак необхідно підкреслити, що інвестиції в дослідження та розробки повинні бути пов’язані з політикою, спрямованою на вирішення широкого кола інших перешкод, які можуть перешкоджати появі інноваційних систем, і підтримувати їх.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Kandeeva V.V. Formation mechanism of innovation and investment activities of industrial enterprise. *Економіка: реалії часу.* №3(19), 2015. URL: https://economics.net.ua/files/archive/2015/No3/76-82.pdf

2. Вецепура Н.В., Смагло Н.В. Підвищення інвестиційної привабливості підприємства з позицій стратегічного контексту. *Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво*. 2021. №1 (118). С. 57-64.

3. Масленніков Є.І., Рябов С.О., Кіртока Р.Г. Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств в умовах воєнного стану: економіко-правові механізми забезпечення стійкості та де-рискінгу. *Сталий розвиток економіки*. 2025. №6 (57). С. 89-97. https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-57-12

Карачина Наталія Петрівна – д-р екон. наук, професор кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: karachyna.n@gmail.com

Мукоїд Юлія Володимирівна – студентка групи МЗД-24м, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Karachyna Nataliia P. – Dr. Sc. (Economic), Professor, Head of the of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: karachyna.n@gmail.com

Mukoid Yulia Volodymyrivna – Faculty of Management and Information Security Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 339.56

Л.М. Несен
О.С. Пилипець

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розкрили особливості інноваційного розвитку у зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Визначили та розкрили перспективні напрями інноваційного розвитку підприємств в розрізі: автоматизації та роботизації виробництва, енергозбереження та екологічності, розробки нових видів продукції, цифровізації бізнес-процесів, інновацій в логістиці та ланцюгах поставок, підвищенні кваліфікації персоналу та управлінні знаннями.

Ключові слова: інноваційний розвиток, інновації, розвиток, зовнішньоекономічна діяльність, ефективність.

Abstract

The features of innovative development in the foreign economic activity of the enterprise are revealed. Promising directions of innovative development of enterprises are identified and revealed in the context of: automation and robotization of production, energy saving and environmental friendliness, development of new types of products, digitalization of business processes, innovations in logistics and supply chains, personnel training and knowledge management.

Key words: innovative development, innovation, development, foreign economic activity, efficiency.

Вступ

Інноваційний розвиток підприємств відіграє важливу роль у забезпеченні стабільності та конкурентоспроможності цієї галузі, а також є передумовою для створення ефективної зовнішньоекономічної діяльності підприємства. У сучасних умовах швидкої зміни технологій, підвищення вимог до якості та екологічності продукції, а також економічних викликів, впровадження інновацій стає необхідністю для підприємств, які прагнуть залишатися успішними. Розвиток нових виробничих технологій, автоматизація процесів, вдосконалення продукції та підвищення ефективності роботи стають ключовими факторами для підприємств, що прагнуть збільшити свою частку на ринку та зберегти довіру споживачів. Зростаючі потреби споживачів у якісній, здоровій та екологічно чистій продукції стимулюють підприємства до впровадження новітніх технологій. Крім того, глобальні виклики, такі як кліматичні зміни, подорожчання енергоресурсів та зростання конкуренції на світовому ринку, вимагають від підприємств швидкої адаптації та модернізації виробничих процесів. В умовах війни в Україні підприємства змушені шукати нові рішення для забезпечення безперебійного виробництва та збереження продовольчої безпеки.

Результати дослідження

Однією з основних та найбільш важливих загальногосподарських функцій будь-якого суб'єкта господарювання в ринкових умовах є забезпечення операційної діяльності з мінімальними витратами, раціональне використання наявних ресурсів підприємства, в тому числі і трудового ресурсу, як основного і найбільш цінного на даний момент, що сприятиме створенню та реалізації конкурентоспроможної продукції, зростанню доходності та прибутковості підприємства, що призводить до загального підвищення рівня рентабельності – ефективності його діяльності [1]. Зазначимо, що перспективи інноваційного розвитку є особливо актуальними в умовах сучасних економічних і соціальних змін. Успішний розвиток будь-якого конкурентоспроможного виробництва формується на базі інноваційних процесів [2]. У свою чергу інноваційна продукція розширює ринкові можливості підприємства, а процесні інновації сприяють якісному оновленню їх виробничих систем,

що позначаються на їх здатності створювати продукцію із вищою споживчою цінністю. Тим самим забезпечується інноваційний розвиток підприємства.

У процесі інноваційної діяльності підприємство отримує інноваційний ефект – перспективну перевагу, яка здатна забезпечити оптимізацію його розвитку й поява якої пов'язана з послідовним процесом розробки, створення та реалізації певного виду інноваційного продукту, що, залежно від цього, сприятиме визначенню певних особливостей конкретного типу переваг [2]. Перспективи інноваційного розвитку відображені на рисунку 1.

Рис. 1. Напрямки перспектив інноваційного розвитку для підприємств України

Проаналізуємо детально кожен із перспективних напрямків інноваційного розвитку [3]:

1. Автоматизація та роботизація виробництва полягає у впровадження автоматизованих систем управління виробництвом, що дозволить підвищити продуктивність і знизити витрати на робочу силу. При цьому сучасні системи контролю якості та автоматизовані лінії випічки можуть значно прискорити процес виробництва і зменшити кількість помилок. У свою чергу роботизація процесів пакування, сортування та транспортування продукції також є важливим напрямом, що дозволяє знизити витрати на логістику та підвищити швидкість обслуговування клієнтів.

2. Енергозбереження та екологічність в умовах енергетичної кризи важливо впроваджувати енергоефективні технології, що дозволять знизити витрати на енергію та скоротити викиди парникових газів. Використання відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна енергія або біогазові установки, може стати одним із рішень для підприємств. Зазначимо, що екологізація виробництва також включає зменшення кількості відходів та використання екологічної упаковки. Тому цей напрям дозволить підвищити привабливість продукції серед споживачів, що турбуються про екологію.

3. Розробка нових видів продукції. Інновації на підприємствах можуть розвиватися за рахунок створення нових видів продукції.

4. Цифровізація бізнес-процесів полягає у впровадження цифрових технологій, таких як аналітика даних, CRM-системи для управління взаємовідносинами з клієнтами, ERP-системи для оптимізації виробничих процесів, дозволить підприємствам краще контролювати свою діяльність і швидко адаптуватися до змін ринку. Також цифровізація може включати онлайн-продажі продукції та маркетинг через цифрові канали, що дозволить підприємствам розширити свої ринки збуту.

5. Інновації в логістиці та ланцюгах постачання є також важливим напрямом, оскільки оптимізація ланцюгів постачання через використання цифрових рішень та співпраця з місцевими постачальниками сировини дозволить знизити залежність від зовнішніх постачальників і забезпечити стійкість виробництва. Також важливо впроваджувати інноваційні рішення в доставці продукції до споживачів, включаючи використання екологічно чистих транспортних засобів або розробку нових логістичних стратегій для зниження витрат.

6. Підвищення кваліфікації персоналу та управління знаннями є необхідною складовою, бо саме інноваційний розвиток вимагає нових знань і навичок. Підприємствам необхідно інвестувати в підвищення кваліфікації персоналу, особливо у сфері новітніх технологій та управління інноваційними проектами. При цьому важливим аспектом також є створення систем управління знаннями, які дозволять зберігати та поширювати найкращі практики всередині підприємства.

Отже, інноваційний розвиток підприємств має великий потенціал для підвищення ефективності, покращення якості продукції та зменшення негативного впливу на довкілля.

Висновки

Впровадження сучасних технологій, адаптація до вимог ринку та оптимізація бізнес процесів допоможуть підприємствам залишатися конкурентоспроможними та забезпечувати сталий розвиток в умовах економічної та соціальної нестабільності. Таким чином, одним із ключових завдань для підприємств залишається диверсифікація виробництва, підвищення якості продукції та розширення її асортименту. В умовах, коли пропозиція перевищує попит, підприємства мають докладати значних зусиль для створення продукції, яка максимально відповідатиме очікуванням споживачів та перевершуватиме конкурентів. Важливо забезпечити гнучкість виробничої системи, щоб вона могла своєчасно реагувати на зміни зовнішнього середовища та внутрішніх умов, а також адаптуватися до коливань попиту та пропозиції на ринку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Шахно А.Ю., Кутова Н.Г. Підвищення ефективності управління продуктивністю праці як чинник зростання конкурентоспроможності підприємства в кризових умовах. *Вісник Хмельницького національного університету*. 2021. № 1. С. 226-232.

2. Дурбалова Н.І. Інноваційно-інвестиційний вектор розвитку хлібопекарських підприємств. *Економіка харчової промисловості*. 2019. №3 (11). С. 66-72.

3. Внукова Н. Інноваційний розвиток експортно-імпортної діяльності для економічної стійкості в умовах воєнного стану. *Acta Academiae Beregsasiensis. Economics*. 2025. Volume 9. С. 125-139.

Несен Леонід Миколайович – к.т.н., доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: Lnesen777@gmail.com

Пилипець Олександр Сергійович – студент групи МЗД-24м, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Nesen Leonid Mykolayovych – Associated Professor at Management, Marketing, and Economics Department, PhD, Docent, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail:, email: Lnesen777@gmail.com

Pylypets Oleksandr Serhiyovych – Faculty of Management and Information Security Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 338:658.012

В.В. Кошовий

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ПІД ВПЛИВОМ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розкрито сутність стратегічного управління розвитком підприємства в умовах цифровізації. Визначено ключові параметрами системи стратегічного управління розвитком підприємств під впливом цифровізації. Розкрито цифрові платформи для стратегічного планування.

Ключові слова: стратегічне управління, розвиток, цифровізація, бізнес-середовище.

Abstract

The essence of strategic management of enterprise development in the context of digitalization is revealed. The key parameters of the system of strategic management of enterprise development under the influence of digitalization are determined. Digital platforms for strategic planning are revealed.

Keywords: strategic management, development, digitalization, business environment.

Вступ

Трансформація стратегічного управління розвитком підприємств в умовах глобальної цифровізації набуває актуального значення. Сучасні ринкові умови змушують суб'єктів господарювання не лише оновлювати техніко-технологічну базу, а й докорінно переглядати управлінські парадигми. Впровадження інструментарію штучного інтелекту модифікує всі бізнес-процеси — від операційної діяльності до маркетингової політики. Якість та швидкість обробки інформаційних масивів стають визначальними чинниками обґрунтованості стратегічних рішень. Відтак, актуалізується потреба у розробці комплексних підходів до інтеграції цифрових інновацій, що є запорукою стійкої конкурентоспроможності підприємства у довгостроковій перспективі.

Результати дослідження

В контексті стрімкої цифровізації, що дає розширені можливості для створення і розвитку бізнесу, заснованого на нових технологічних рішеннях або бізнес-моделях, які не застосовувалися раніше, класичне визначення стратегічного управління розвитку підприємства потребує корегування.

Вважаємо, що стратегічне управління розвитком підприємства в умовах цифровізації - це динамічний управлінський процес, що полягає у стратегічному проектуванні та реалізації цифрових інновацій для максимальної актуалізації внутрішнього потенціалу, оптимізації бізнес-процесів та формування унікальних конкурентних переваг у мінливому високотехнологічному середовищі

Система стратегічного управління розвитком підприємства в контексті цифрової трансформації повинна відзначатися своєрідністю та високим рівнем адаптивності до динамічного цифрового середовища.

Ключовими параметрами системи стратегічного управління розвитком є [1]:

- цифрова екосистема: повне охоплення бізнес-процесів хмарними сервісами та ШІ-інструментами для автоматизації прийняття рішень.
- динамічне управління даними: використання потокових даних великого обсягу як головного ресурсу для аналізу ринку та випереджаючого реагування на зміни. Вона спрямована на ефективне збирання, обробку та інтерпретацію даних для прогнозування тенденцій, виявлення можливостей та визначення оптимальних стратегій;
- гнучкість: система орієнтована на гнучкість та швидку адаптацію до змін у зовнішньому середовищі. Це дозволяє підприємству ефективно реагувати на ринкові зміни, технологічні інновації та зміни в клієнтських вимогах;
- стратегічна орієнтованість: система спрямована на реалізацію стратегічних методів та завдань, враховуючи вплив цифрових технологій на стратегічне планування. Вона допомагає підприємствам визначати та досягати цифрових цілей, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності та ефективності;

- взаємодія з клієнтами та стейкхолдерами: система акцентує на забезпеченні якісної взаємодії з клієнтами та стейкхолдерами через використання цифрових каналів комунікації та персоналізованих сервісів.

У межах цифрової трансформації впровадження стратегії розвитку потребує формування гнучкого цифрового алгоритму. Такий інструментарій дозволяє конвертувати потенціал інноваційних технологій у конкретні конкурентні переваги. Стратегія 2026 року — це не статичний документ, а динамічна модель, що інтегрує довгострокові візії з інструментами реального часу, дозволяючи підприємству не просто адаптуватися до ринку, а випереджати його зміни.

Стрімка дифузія інновацій диктує необхідність високої стратегічної активності підприємств. Цифрова трансформація інтегрується в архітектуру управління як фундаментальний елемент, що визначає кожен етап розробки стратегії. Пріоритетним чинником впливу є синергія штучного інтелекту та машинного навчання. Ці технології дозволяють реалізувати автоматизований аналіз багатовимірних масивів даних (Big Data), дешифруючи складні кореляції в операційних процесах. На основі виявлених закономірностей формуються моделі, що дозволяють здійснювати превентивне сценарне планування та прогнозувати динаміку ринкових трендів.

Однак цифровізація вплинула не тільки на окремі бізнес-процеси, а і на можливості розробки стратегії управління розвитком підприємства. Платформа для стратегічного планування Cascade та інші подібні програми дозволяють підприємствам розробляти, впроваджувати та відстежувати стратегії, що значно оптимізує процеси на кожному етапі стратегічного управління [2]. Платформа надає готові шаблони для різних типів стратегій, включаючи зростання, розвиток ринку, інновацій та інші. За допомогою покрокових інструкцій вона допомагає визначити та формалізувати місію та цілі підприємства, які є основою для всієї стратегії. Також Cascade інтегрується з багатьма іншими інструментами та платформами, такими як CRM, ERP, BI системи, що дозволяє об'єднати дані з різних джерел та отримати комплексний огляд діяльності підприємства, що стає у нагоді на першому етапі аналізу бізнес-середовища.

Окрім перерахованих вище можливостей Cascade дозволяє візуалізувати отриманні дані, автоматично згенерувати потрібні звіти з введеної інформації, змоделювати потенційні сценарії розвитку і багато чого іншого, що стане у нагоді під час стратегічного управління розвитком. Широкий спектр інструментарію платформи Cascade, що охоплює всі рівні діяльності організації, виступає каталізатором модернізації стратегічного управління [3]. Проте впровадження подібних цифрових екосистем не обмежується лише оптимізацією окремих етапів. Воно провокує фундаментальну трансформацію операційної моделі бізнесу, змінюючи архітектуру бізнес-процесів та культуру прийняття рішень на основі даних, що є критично важливим для сталого розвитку в цифровому середовищі.

Висновки

Цифровізація виступає базовим детермінантом еволюції стратегічного управління, трансформуючи виклики середовища у стратегічні можливості. Впровадження інтелектуальних технологій дозволяє здійснити реінжиніринг бізнес-процесів та оптимізувати методологію формування стратегії. Ключовою перевагою є перехід до парадигми Data-Driven Decision Making: доступ до потокових даних у реальному часі забезпечує високу точність рішень завдяки інструментам предиктивної аналітики. Це сприяє формуванню гнучких організаційних структур, здатних до миттєвої адаптації. Разом з тим, цифрова парадигма генерує критичні ризики: від ескалації кіберзагроз до проблеми дефіциту технологічних ресурсів. Отже, пріоритетним вектором подальших досліджень має стати розробка моделей оцінки впливу цифрових ризиків на архітектуру стратегічного розвитку підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Мироненко Є.В., Бившева Л.О., Кондратенко О.О., Шулін Р.В. Формування виробничої стратегії в системі управління промислових підприємств. *Економічний вісник Донбасу*. 2021. № 3(65). С. 131-136.

2. Нагорна І.І., Корейба В.Д. Вплив цифровізації на стратегічне управління розвитком підприємства. *Ефективна економіка*. 2024. №6. URL: https://nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/4028

3.Strategy Planning. URL: https://quantive.com/resources/articles/what-are-the-three-pillars-of-strategic-planning (дата звернення: 07.12.2025)

Кошовий Вадим В'ячеславович – аспірант групи 073-23а, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: 1im.13b.koshovyi@gmail.com

Науковий керівник: ***Карачина Наталія Петрівна*** - д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Koshovyi Vadym V. – Department of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: 1im.13b.koshovyi@gmail.com

Supervisor: ***Karachyna Nataliia P.*** - Dr. Sc. (Economic), Professor, Head of the Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 334.012:005.591.6:004

О. А. Сметанюк

Д. О. Цісар

РОЛЬ РОЗМІРУ ПІДПРИЄМСТВА У ПРОЦЕСІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація: *У тезах досліджується роль розміру підприємства у формуванні підходів до цифровізації бізнес-процесів та вибору цифрових інструментів. Проаналізовано особливості впровадження цифрових рішень на малих, середніх і великих підприємствах з урахуванням їх ресурсних можливостей та організаційної структури. Визначено ключові фактори, що впливають на ефективність цифрової трансформації залежно від масштабу діяльності підприємства. Отримані результати можуть бути використані для оптимізації цифрових стратегій та підвищення конкурентоспроможності підприємств різних розмірів.*

Ключові слова: цифровізація, бізнес-процеси, розмір підприємства, цифрові інструменти, цифрова стратегія, цифрова трансформація.

THE ROLE OF COMPANY SIZE IN THE PROCESS OF DIGITIZATION OF BUSINESS PROCESSES

Abstract: *The theses explore the role of enterprise size in shaping approaches to the digitalization of business processes and the choice of digital tools. The features of implementing digital solutions in small, medium and large enterprises are analyzed, taking into account their resource capabilities and organizational structure. The key factors that influence the effectiveness of digital transformation depending on the scale of the enterprise are identified. The results obtained can be used to optimize digital strategies and increase the competitiveness of enterprises of different sizes.***Keywords:** digitalization, business processes, enterprise size, digital tools, digital strategy, digital transformation.

У сучасних умовах розвитку цифрової економіки цифровізація бізнес-процесів виступає ключовим чинником підвищення ефективності функціонування та конкурентоспроможності підприємств у динамічному ринковому середовищі. Активне впровадження цифрових технологій сприяє трансформації традиційних підходів до управління, оптимізації виробничих і управлінських процесів, а також підвищенню якості взаємодії з клієнтами, постачальниками та іншими стейкхолдерами. Цифрові рішення дедалі частіше розглядаються не лише як інструмент автоматизації, а як стратегічний ресурс розвитку підприємства. Водночас практика господарської діяльності свідчить, що рівень, напрями та інтенсивність цифровізації істотно варіюються залежно від розміру підприємства, його ресурсного забезпечення, організаційної структури та управлінської зрілості. Малі, середні та великі підприємства стикаються з різними викликами та можливостями у процесі цифрової трансформації, що безпосередньо впливає на вибір цифрових інструментів, темпи їх упровадження та кінцеву результативність змін. За таких умов виникає об’єктивна потреба у комплексному науковому дослідженні впливу масштабів діяльності підприємства на процеси цифровізації бізнес-процесів. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває аналіз ролі розміру підприємства у формуванні підходів до цифрової трансформації з метою обґрунтування ефективних управлінських рішень та розроблення адаптивних цифрових стратегій для суб’єктів господарювання різних масштабів в умовах цифрової економіки.

Результати наукових досліджень Кужди Т. та Луциків І. підтверджують, що цифрова трансформація в сучасних умовах розвитку економіки набуває характеру об'єктивно неминучого та системного процесу для всіх суб'єктів господарювання незалежно від галузевої належності, форми власності та масштабів діяльності. Автори підкреслюють, що орієнтація підприємств на технологічний розвиток і послідовну цифровізацію бізнес-процесів забезпечує не лише підвищення операційної ефективності та оптимізацію внутрішніх процесів, але й сприяє формуванню здатності до швидкої адаптації до змін зовнішнього середовища, зниженню транзакційних витрат і підвищенню якості управлінських та стратегічних рішень. Впровадження цифрових технологій також створює передумови для підвищення прозорості діяльності підприємств, удосконалення комунікацій із клієнтами та партнерами, а також розвитку інноваційних бізнес-моделей. У результаті підприємства, які системно впроваджують цифрові рішення, отримують стійкі конкурентні переваги, що дозволяє їм не лише зміцнювати та утримувати лідерські позиції на ринку, але й забезпечувати довгострокову економічну стійкість в умовах зростаючої цифрової конкуренції та нестабільності зовнішнього середовища [1]. За таких умов цифровізація дедалі більше розглядається не як разовий технологічний проєкт, а як стратегічний інструмент розвитку, інтегрований у систему управління підприємством і спрямований на забезпечення його адаптивності та сталого зростання [1].

Водночас, як зазначає Островська, масштаб підприємства є одним із визначальних чинників формування та реалізації стратегії цифрової трансформації, оскільки безпосередньо впливає на обсяг доступних фінансових, кадрових та технологічних ресурсів [2]. Відмінності у ресурсному забезпеченні зумовлюють нерівні стартові умови для впровадження цифрових рішень, особливо у сфері автоматизації бізнес-процесів, використання аналітичних платформ та інтеграції інформаційних систем. Для малих і середніх підприємств фінансовий аспект цифровізації часто стає критичним обмеженням, оскільки реалізація цифрових проєктів потребує значних початкових інвестицій у програмне забезпечення, апаратні ресурси, кібербезпеку, а також у підготовку та перепідготовку персоналу. Крім того, процес цифрової трансформації супроводжується необхідністю реінжинірингу бізнес-процесів, зміни організаційної структури та корпоративної культури, що потребує додаткових часових і управлінських ресурсів. Для великих підприємств і корпорацій наявність масштабів діяльності дозволяє розподіляти ризики між підрозділами та поетапно впроваджувати цифрові рішення, тестуючи їх ефективність на окремих бізнес-одиницях. Натомість малі та середні підприємства, як правило, не мають достатнього резерву фінансової стійкості для компенсації помилок у виборі технологій або невдалих управлінських рішень, що підвищує рівень ризику цифрових інвестицій. За таких умов для МСП особливого значення набуває застосування раціонального, прагматичного та економічно обґрунтованого підходу до цифровізації, який передбачає поетапне впровадження рішень, орієнтацію на швидкий економічний ефект і максимальне використання доступних цифрових інструментів з мінімальними витратами.

Аналіз процесів цифрової трансформації свідчить про суттєві відмінності у пріоритетних напрямах змін залежно від масштабу бізнесу. Для малих і локальних підприємств ключовим є підвищення операційної гнучкості та ефективності взаємодії з клієнтами, що проявляється в активному впровадженні цифрових рішень у сферах продажів, аналітики та прогнозування, а також у поширенні віддалених форматів роботи й використанні розподілених багатофункціональних цифрових інструментів, які мінімізують просторові обмеження. Натомість для великих підприємств і корпорацій цифровізація набуває стратегічного характеру та часто супроводжується радикальною трансформацією бізнес-моделі або формуванням цифрових екосистем, де всі процеси базуються на інноваційних технологіях. Практика діяльності глобальних компаній підтверджує, що успіх у цифровій економіці залежить від здатності інтегрувати інновації у всі рівні управління, тоді як ігнорування технологічних змін, навіть за наявності значних попередніх досягнень, призводить до втрати конкурентних позицій на ринку [3].

Розмір підприємства істотно впливає на вибір технологічного інструментарію та рівень складності процесів цифровізації бізнес-процесів, визначаючи як масштаби впровадження цифрових рішень, так і глибину їх інтеграції в систему управління. Для великих виробничих і логістичних підприємств пріоритетним є використання комплексних цифрових технологій, зокрема Інтернету речей (IoT), які забезпечують моніторинг виробничих процесів у режимі реального часу, сприяють скороченню

тривалості виробничих циклів, зменшенню простоїв обладнання та підвищенню рівня енергоефективності. Підприємства зі складними та розгалуженими ланцюгами постачання дедалі активніше впроваджують технології розподіленого реєстру та блокчейн, що дозволяє забезпечити прозорість операцій, незмінність і достовірність даних, оптимізувати документообіг і мінімізувати операційні ризики у межах масштабних бізнес-екосистем [4]. Застосування спеціалізованих цифрових платформ і корпоративних інформаційних систем створює можливості для масштабування управлінських рішень — від автоматизації фінансових операцій і контролю витрат до комплексного управління даними, аналітики та підтримки прийняття управлінських рішень. Водночас незалежно від розміру підприємства ефективна цифрова трансформація потребує системного та поетапного підходу, який передбачає проведення оцінки рівня цифрової зрілості, ідентифікацію потенційних ризиків та розроблення адаптивної дорожньої карти змін з урахуванням наявного матеріально-технічного, фінансового й кадрового потенціалу. За таких умов для малих підприємств доцільним є зосередження на швидко впроваджуваних хмарних рішеннях і модульних цифрових інструментах, що забезпечують оперативний економічний ефект, тоді як для великих організацій актуальною є реалізація комплексних програм інтеграції корпоративних інформаційних систем, автоматизації бізнес-процесів та масштабної підготовки й перепідготовки персоналу [5].

У межах узагальнення теоретичних положень та аналізу наукових підходів встановлено, що розмір підприємства виступає одним із ключових детермінантів процесу цифровізації бізнес-процесів, визначаючи вибір напрямів цифрової трансформації, спектр застосовуваних цифрових інструментів і темпи їх упровадження. Доведено, що малі, середні та великі підприємства характеризуються різним рівнем фінансового, кадрового й технологічного забезпечення, що зумовлює відмінності у стратегічних підходах до цифровізації та складності реалізованих цифрових рішень. З’ясовано, що ефективність цифрової трансформації значною мірою залежить від здатності підприємства адаптувати цифрову стратегію до власних масштабів діяльності з урахуванням ресурсних обмежень, рівня цифрової зрілості та галузевої специфіки. Обґрунтовано, що застосування диференційованого підходу до цифровізації бізнес-процесів дозволяє мінімізувати ризики цифрових інвестицій, підвищити результативність управлінських рішень і забезпечити раціональне використання ресурсів. Встановлено, що поетапне та системне впровадження цифрових рішень сприяє підвищенню операційної ефективності, посиленню адаптивності підприємств до змін зовнішнього середовища та формуванню стійких конкурентних переваг. У підсумку цифровізація бізнес-процесів, реалізована з урахуванням розміру підприємства, виступає важливим чинником забезпечення довгострокового сталого розвитку суб’єктів господарювання в умовах цифрової економіки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кужда Т., Луциків І. Дослідження стану та перспектив цифрового розвитку в Україні. *Галицький економічний вісник.* 2022. Том 78-79. № 5-6. С. 146-155. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2022.05_06.146
2. Островська Г.Й., Шерстюк Р.П., Ціх Г.В. Управління бізнес-процесами в умовах цифрової трансформації підприємств. Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, цифровізація та інновації: монографія Тернопіль. 2024. С. 254–275.
3. Обіход С. В. Імплементація інформаційно-комунікаційних технологій у систему управління бізнес-процесами вітчизняних підприємств у контексті розвитку цифрової економіки. *Економіка, управління та адміністрування.* 2021. № 4 (98). С. 10–17. DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2021-4(98)-10-17.
4. Penga Y., Changqi T. Can digital transformation promote enterprise performance? – From the perspective of public policy and innovation. *Journal of Innovation & Knowledge.* 2022. Vol. 7 № 3. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444569X22000385 (дата звернення: 25.01.2026)
5. Маккінлі Д. Цифрове управління: Перевинахід бізнес-практик для цифрової епохи; пер. з англ. МІТ Прес. 2017.

Сметанюк Олена Анатоліївна - доцент, канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет; smetaniuk@vntu.edu.ua.

Цісар Дмитро Олександрович - аспірант групи 073-23а, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет.

Smetaniuk Olena - Associate Professor, PhD, Associate Professor on Department of Management, Marketing, and Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Tsisar Dmytro - PhD student of group 073-23a, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University.

УДК 330.111.4

О. Д. Атаманюк
М. І. Небава

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті проведений аналіз теоретичних засад механізму управління виробничим потенціалом підприємства та визначені пріоритетні напрями його вдосконалення. В механізмі управління виробничим потенціалом виділені основні компоненти. Виокремлено та проаналізовано п'ять структурних складових виробничого потенціалу підприємства, а також виявлений вплив на його формування через внутрішній та зовнішній напрямки. Розглянуто стратегію та напрями вдосконалення управління, що уможливлюють досягти підвищення ефективності управління виробничим потенціалом.

Ключові слова: виробничий потенціал підприємства, складові виробничого потенціалу, механізм управління потенціалом, оцінювання виробничого потенціалу, вдосконалення.

Abstract

The article analyzes the theoretical foundations of the mechanism for managing the production potential of an enterprise and identifies priority areas for its improvement. The main components of the mechanism for managing the production potential are highlighted. Five structural components of the enterprise's production potential were identified and analyzed, and the influence on its formation through internal and external directions was identified. The strategy and directions for improving management are considered, which make it possible to achieve increased efficiency in managing production potential.

Keywords: production potential of the enterprise, components of production potential, potential management mechanism, assessment of production potential, improvement.

Вступ. Безперервна трансформація економічних процесів зумовлює необхідність формування керівництвом підприємств обґрунтованої, адаптивної та якісної політики розвитку. У зв'язку з цим для суб'єктів господарювання різних форм власності та галузевої належності особливої актуальності набуває створення ефективного механізму підвищення результативності використання виробничого потенціалу з урахуванням специфіки їх функціонування та умов зовнішнього середовища.

Кожному підприємству притаманний індивідуальний рівень і стан виробничого потенціалу, що формується в процесі здійснення господарської діяльності. За умов раціонального використання ресурсів і належної організації виробничих процесів цей показник характеризується стабільністю та високими значеннями. Водночас навіть за достатнього ресурсного забезпечення підприємство може демонструвати низькі результати діяльності через недосконалість управлінських рішень і неефективну організацію виробництва, що, своєю чергою, спричиняє зниження рівня виробничого потенціалу. Це зумовлює потребу в систематичному пошуку резервів його зростання та забезпеченні сталого розвитку підприємства.

Аналіз наукових праць, присвячених проблематиці виробничого потенціалу та особливостям управління ним, засвідчує вагомий внесок у її розроблення таких учених, як І. І. Лукінов, Д. А. Черніков, В. М. Свободін, Д. К. Шевченко, С. О. Іщук, І. З. Должанський О.К. Добикіна та інші [1]. Узагальнення існуючих підходів дає підстави констатувати наявність різноманітних трактувань сутності поняття «виробничий потенціал», проте домінуючим є підхід, коли він розглядається як сукупність ресурсів підприємства, взаємодія яких забезпечує досягнення максимально можливого виробничого результату та підвищення ефективності господарської діяльності.

Метою статті є комплексне дослідження теоретичних і методичних засад управління виробничим потенціалом підприємства та обґрунтування пріоритетних напрямів його вдосконалення в сучасних умовах господарювання.

Виклад основного матеріалу. Термін «потенціал» увійшов у науковий обіг приблизно у 60-х роках двадцятого століття та походить з латинського слова «potentia», що означає «приховані

здібності, можливості, могутність, силу, потужність, засоби та запаси, які можуть бути приведені у конкретну дію», тобто все, що може існувати або вже існує, але ще не розкрилося цілком і повністю. Сучасний тлумачний словник української мови трактує «потенціал» як приховані сили, здатності, запаси та резерви будь-чого для будь-якої сфери діяльності, які можуть проявлятися за певних умов.

Виробничий потенціал підприємства доцільно визначати як його потенційну спроможність виготовляти продукцію відповідного асортименту та якості, що відповідає параметрам ринкового попиту.

За сучасних умов розвитку економіки ефективне управління виробничим потенціалом виступає необхідною передумовою забезпечення прибутковості підприємства, досягнення стратегічних цілей і формування передумов його довгострокового функціонування. Управління виробничим потенціалом являє собою багатофункціональну систему, що інтегрує сукупність взаємопов'язаних елементів і управлінських функцій.

Система управління виробничим потенціалом підприємства охоплює функції планування (зокрема формування виробничої програми та планування витрат), організації (налагодження виробничих процесів, забезпечення ресурсами та управління матеріальними потоками), аналізу (оцінювання ефективності використання ресурсів і ринкових позицій), регулювання (координація праці та виробничих процесів), а також обліку й контролю якості продукції та витрат часу на її виготовлення. Реалізація зазначених функцій забезпечується прийняттям своєчасних і економічно обґрунтованих управлінських рішень [2].

До ключових характеристик виробничого потенціалу належать цілісність, складність і взаємозв'язок елементів, взаємозамінність ресурсів, альтернативність їх використання, здатність до сприйняття досягнень науково-технічного прогресу, можливість розвитку на основі впровадження інноваційних технологій, гнучкість виробничої системи та її потужність [3].

З метою виявлення резервів і перспектив розвитку підприємства доцільним є проведення комплексного аналізу ефективності управління та використання виробничого потенціалу на основі системи показників, які відображають фактичний стан підприємства, динаміку його розвитку та вплив чинників внутрішнього і зовнішнього середовища.

Структурно виробничий потенціал охоплює фінансову, матеріально-сировинну, техніко-технологічну, трудову та інформаційну складові, взаємодія яких визначає рівень його реалізації та ефективність функціонування підприємства загалом (рис.1).



Рис. 1. Структурні складові виробничого потенціалу підприємства
Джерело: розроблено авторами

Виробничий потенціал підприємства відображає сукупність його виробничих можливостей, внутрішніх джерел перспективного розвитку та наявних фінансових ресурсів, що використовуються для досягнення визначених економічних цілей у конкретних умовах господарювання.

Ефективність функціонування промислового підприємства формується під впливом комплексу чинників, ключовими серед яких є ресурсне забезпечення. Результативність діяльності значною

мірою залежить від раціональності використання кожного виду ресурсів як окремо, так і в їх взаємозв'язку та взаємодії.

Оцінювання рівня виробничого потенціалу та виявлення наявних резервів його зростання створюють підґрунтя для прийняття своєчасних і економічно обґрунтованих управлінських рішень у сфері виробничої діяльності, що визначають як поточний стан підприємства, так і перспективи його розвитку.

Фінансовий стан підприємства є одним із визначальних чинників його стабільного функціонування та розвитку. Він характеризує рівень забезпеченості суб'єкта господарювання необхідним обсягом фінансових ресурсів і ефективність їх використання. Фінансові ресурси охоплюють сукупність власних і залучених коштів, які спрямовуються на покриття поточних і стратегічних витрат, забезпечуючи безперервність виробничого процесу та реалізацію інвестиційних можливостей підприємства [4].

Матеріальна складова виробничого потенціалу також має суттєве значення, оскільки якість і своєчасність постачання матеріальних ресурсів безпосередньо залежать від рівня розвитку та надійності постачальників. Високий рівень матеріально-технічного забезпечення контрагентів сприяє підвищенню стабільності виробничих процесів і, відповідно, зростанню виробничого потенціалу підприємства.

Впровадження прогресивних технологій характеризується універсальністю застосування, зниженням виробничих витрат, підвищенням надійності процесів і скороченням термінів досягнення результатів. Раціональне використання трудових і матеріальних ресурсів у поєднанні з технологічними інноваціями є важливим інструментом модернізації виробництва, розширення його масштабів та підвищення ефективності діяльності.

Трудові ресурси виступають одним із ключових елементів виробничого потенціалу. Рівень забезпеченості підприємства персоналом, його професійно-кваліфікаційна структура та ефективність використання праці визначають технічний рівень виробництва, формують передумови конкурентоспроможності та забезпечують стабільність функціонування. Аналіз використання трудових ресурсів дає змогу виявити резерви підвищення продуктивності праці, оптимізувати чисельність персоналу, удосконалити розподіл робочого часу та забезпечити відповідність займаних посад рівню кваліфікації працівників.

Важливою складовою виробничого потенціалу є економічна інформація, яка виконує інтегруючу та регулюючу функції. Вона забезпечує координацію використання ресурсів, обґрунтування обсягів виробництва, виявлення резервів зростання продуктивності праці та оцінювання ефективності застосування засобів виробництва й технологій.

До структури управління виробничим потенціалом входить сукупність взаємопов'язаних елементів, що забезпечують цілісність і результативність управлінського впливу (табл. 1).

Таблиця 1.

Компоненти управління виробничим потенціалом підприємства

Компонент	Сутнісне значення компоненту
Об'єкт управління	Виробничий потенціал підприємства
Метауправління	Розвиток об'єкта управління
Критерії управління	Система показників, що забезпечують контроль стану і розвитку елементів досліджуваного потенціалу
Суб'єкти управління	Елементи виробничого потенціалу
Напрями управління	Залучення, використання та збільшення виробничого потенціалу
Ресурси управління	Матеріальні ресурси, фінансові ресурси, організаційний потенціал

Джерело: авторська розробка на основі [2]

Механізм управління виробничим потенціалом є складовою загальної системи управління підприємством та виступає важливою управлінською підсистемою, підпорядкованою стратегічним орієнтирам розвитку. Його функціонування спрямоване на досягнення довгострокових цілей і підвищення кінцевих результатів господарської діяльності. Рівень ефективності менеджменту підприємства безпосередньо визначає якість формування, використання та нарощення виробничого потенціалу [2].

Виробничий потенціал має динамічний характер і змінюється залежно від умов функціонування підприємства та впливу внутрішніх і зовнішніх чинників. У зв'язку з цим управління ним не

обмежується часовими межами, а здійснюється безперервно протягом усього життєвого циклу підприємства, передбачаючи постійне вдосконалення підходів і методів управлінського впливу.

Управління виробничим потенціалом є процесом пошуку найбільш ефективних шляхів підвищення результативності виробничої діяльності та раціоналізації використання ресурсів, що забезпечує зміцнення конкурентних позицій підприємства на ринку. Його ключовим завданням є мінімізація витрат матеріальних, техніко-технологічних, трудових і фінансових ресурсів, а також оптимізація використання інформаційних ресурсів з метою скорочення виробничих втрат і спрямування вивільнених коштів на розвиток підприємства. При цьому важливого значення набуває не лише наявність ресурсів, а й ефективність їх розподілу, використання та своєчасного оновлення. Отже, виробничий потенціал доцільно розглядати як об'єкт управління, спрямованого на його формування та реалізацію з метою забезпечення результативного виробництва продукції.

Формування виробничого потенціалу має відповідати характеру діяльності підприємства та його стратегічним цілям. Оптимальною є така структура потенціалу, за якої кожна складова забезпечує належне функціонування, розвиток і реалізацію обраної стратегії. Послідовність формування виробничого потенціалу передбачає: оцінювання наявного рівня потенціалу; визначення можливостей залучення фінансових ресурсів; трансформацію фінансових ресурсів в активи; комплексну оцінку сформованого потенціалу [5].

На формування виробничого потенціалу впливають зовнішні та внутрішні чинники. До зовнішніх належать політична ситуація в країні, соціально-економічний стан та інвестиційна привабливість. Внутрішні чинники охоплюють рівень корпоративного управління, професійну підготовку персоналу, забезпеченість сучасними засобами праці, ступінь їх модернізації та здатність забезпечувати виробництво конкурентоспроможної продукції [6].

Комплекс заходів щодо усунення виявлених недоліків в управлінні виробничим потенціалом залежить від тієї складової, яка відхиляється від запланованих параметрів. Після ідентифікації проблемної сфери доцільним є розроблення цільових управлінських рішень, спрямованих на її вдосконалення [7].

Стратегія підвищення ефективності управління виробничим потенціалом має бути зосереджена на розвитку загальної системи управління, удосконаленні організаційних структур і методів менеджменту, підвищенні технічного рівня виробництва та якості продукції шляхом автоматизації й модернізації обладнання, розвитку інформаційної та інноваційної складових, а також використанні міжнародного досвіду.

До пріоритетних напрямів удосконалення управління доцільно віднести: своєчасне виявлення показників, що впливають на ефективність бізнес-процесів; оптимізацію організаційної структури; підвищення результативності управління виробничими ресурсами та запасами; покращення якості продукції та активізацію інноваційної діяльності.

Вдосконалення використання виробничого потенціалу потребує комплексного аналізу й оптимізації кожної його складової: фінансової, матеріальної, техніко-технологічної, трудової та інформаційної. Зокрема, у фінансовій сфері першочерговим завданням є досягнення оптимального співвідношення власного й позикового капіталу, що забезпечує максимальну рентабельність за мінімального рівня фінансових ризиків, аналіз структури собівартості продукції, попиту на неї та стану дебіторської заборгованості.

Важливим напрямом є формування раціональної збутової системи із впровадженням сучасних ERP-систем, що забезпечують контроль виробничих операцій, управління ресурсами, облік готової продукції та підтримку фінансового й кадрового менеджменту.

Підвищення техніко-технологічного рівня виробництва шляхом оновлення основних засобів, автоматизації та механізації процесів сприяє зростанню обсягів і якості продукції. Для цього підприємству необхідно формувати фінансові резерви, спрямовані на модернізацію виробничої бази. Орієнтація на досягнення науково-технічного прогресу підвищує продуктивність праці, рівень автоматизації та ефективність використання ресурсів, що обумовлює необхідність стимулювання інноваційної активності.

У матеріальній сфері доцільним є вдосконалення системи постачання, оптимізація складських запасів і впровадження автоматизованих систем управління матеріальними потоками. В управлінні трудовими ресурсами важливими є удосконалення системи оплати праці, розвиток професійних компетенцій персоналу, мотивація до саморозвитку та забезпечення відповідності посад кваліфікаційним характеристикам працівників.

Модернізація інформаційної складової передбачає впровадження сучасних інформаційних технологій управління, що забезпечують оперативність прийняття рішень і підвищують загальну ефективність діяльності.

Під час стратегічного планування розвитку підприємства керівництву необхідно передбачати комплекс заходів щодо раціонального використання наявного потенціалу з особливим акцентом на людський капітал як ключовий чинник формування та реалізації виробничих можливостей.

Отже, впровадження запропонованих заходів сприяє підвищенню ефективності управління виробничим потенціалом, зростанню обсягів виробництва, покращенню якості продукції, зниженню її собівартості та підвищенню рентабельності діяльності.

ВИСНОВОК

Виробничий потенціал підприємства необхідно розглядати як його здатність забезпечувати виготовлення продукції відповідного асортименту та якості, що відповідає параметрам ринкового попиту. Оцінювання ефективності управління цим потенціалом є складним, але необхідним завданням, яке потребує комплексного підходу до аналізу й удосконалення використання фінансових, матеріальних, трудових, техніко-технологічних та інформаційних ресурсів з урахуванням впливу внутрішнього і зовнішнього середовища.

Забезпечення сталого розвитку підприємства, досягнення його стратегічних і економічних цілей безпосередньо пов'язані з ефективним механізмом управлінням виробничим потенціалом. Це вимагає від керівництва гнучкості, адаптивності до змін середовища та розроблення індивідуалізованої системи управління, що враховує стан і структуру ресурсів, а також перспективи їх розвитку й раціонального використання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Остапенко Т. В. Виробничий потенціал підприємств АПК: поняття та оцінка. *Молодий вчений*. 2014. № 4. С. 100-104.
2. Кобрин Л. Й. Застосування інструментів управління виробничим потенціалом з метою підвищення результативності діяльності підприємства. *Наукові записки*. 2019. № 1 (58). С. 132-138.
3. Пріб К. А., Патика Н. І. Діагностика в системі управління: навч. посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 432 с.
4. Левченко Ю. Г., Ратушняк Ю. Ю. Теоретичні основи формування та використання виробничого потенціалу підприємства. *Молодий вчений*. 2018. № 12. С. 623-626.
5. Захаренко М. М. Теоретичні засади управління виробничим потенціалом підприємства. *Агросвіт*. 2018. № 23. С. 59-65.
6. Кузьменко Л. В. Формування виробничого потенціалу сільськогосподарського підприємства. *Економіка та управління підприємствами*. 2015. № 2. С. 205-211.
7. Круш П. В., Бойко Т. О. Система управління виробничим потенціалом підприємства в сучасних умовах. *Підприємництво та інновації*. 2015. № 1. С. 75-83.

Атаманюк Оксана Дмитрівна – магістрант кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Небава Микола Іванович – кандидат економічних наук, професор кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: nebava@vntu.edu.ua.

Atamanyuk Oksana Dmytrivna – Master's student of the Department of Enterprise Economics and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Nebava Mukola Ivanovych – candidate of economic sciences, professor of the Department of Business Economics and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nebava@vntu.edu.ua.

УДК 658.012.2

А. С. Андріанова
Т. Д. Нечипоренко

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті досліджено управління підприємницькою діяльністю суб'єкта господарювання. Визначено ключові елементи системи управління та її функції, проаналізовано проблеми, що знижують ефективність діяльності. Обґрунтовано напрями вдосконалення управління через стратегічне планування, розвиток персоналу та впровадження інновацій з метою підвищення ефективності та конкурентоспроможності підприємства.

Ключові слова: система управління, стратегічний менеджмент, цифровізація, конкурентоспроможність, ризик-менеджмент, інноваційний розвиток.

Abstract

The article examines the management of business activities of an economic entity. It identifies the key elements of the management system and its functions, analyzes problems that reduce the effectiveness of activities. It substantiates directions for improving management through strategic planning, personnel development, and innovation implementation in order to increase the efficiency and competitiveness of the enterprise.

Keywords: management system, strategic management, digitalization, competitiveness, risk management, innovative development.

Вступ

Підприємницька діяльність є ключовою складовою ринкової економіки, що забезпечує динамічний розвиток суб'єкта господарювання та підвищення його конкурентоспроможності. Підприємництво визначається як самостійна, ініціативна, систематична господарська діяльність, що здійснюється на власний ризик і спрямована на досягнення економічних та соціальних результатів, а також отримання прибутку [1]. Це визначення підкреслює основні ознаки підприємницької діяльності: ініціативність, системність та ризиковий характер.

Ефективне управління підприємницькою діяльністю передбачає комплексний вплив на всі ключові сфери функціонування суб'єкта господарювання, включаючи виробничу, фінансову, маркетингову, кадрову та інноваційну. Дослідження системи управління набуває особливого значення в умовах нестабільного зовнішнього середовища, змін економічної кон'юнктури та зростання конкурентних викликів, з якими стикаються сучасні підприємства [2]. У цьому контексті особливо актуальним є визначення напрямів вдосконалення управління підприємницькою діяльністю, що дозволяє підвищити ефективність роботи суб'єкта господарювання, оптимізувати використання ресурсів та зміцнити його позиції на ринку.

Результати дослідження

Сучасна парадигма управління підприємницькою діяльністю суб'єкта господарювання базується на інтеграції функціональних блоків: ресурсного забезпечення, процесного моніторингу та стратегічного контролю. На відміну від статичних моделей, динамічне управління передбачає безперервний взаємозв'язок між суб'єктами прийняття рішень (менеджментом) та об'єктами (економічними результатами). Як підкреслює Захарчук Н., життєздатність сучасного підприємства залежить від здатності керівництва трансформувати внутрішні бізнес-процеси відповідно до волатильності ринкового середовища [3].

Дослідження показало, що оптимізація управлінського циклу суб'єкта господарювання вимагає переосмислення базових функцій:

– планування – перехід від короткострокового бюджетування до сценарійного моделювання майбутнього стану підприємства;

– організування – створення гнучких (agile) структур, що здатні швидко перерозподіляти ресурси під нові ринкові можливості;

– мотивування – впровадження систем грейдування та управління за цілями, що синхронізують особисті результати працівників із прибутком підприємства;

– контролювання – використання випереджальних індикаторів замість простого аналізу фактичних витрат.

Поточний стан управління вітчизняними суб'єктами господарювання характеризується значними розривами між стратегічними цілями та їх оперативною реалізацією. Основними деструктивними факторами є низька інформаційна прозорість процесів та застарілі методи комунікації між ланками управління. Ігнатьєва І. А. разом із співавторами вказує на те, що інтелектуалізація та цифровізація менеджменту є критичними чинниками подолання технологічного відставання, проте їх впровадження часто гальмується внутрішнім спротивом організаційної культури [4].

Проблематика підвищення ефективності управління також пов'язана з інертністю систем прийняття рішень та недостатнім рівнем залучення аналітичних інструментів у прогнозування ризиків. Це призводить до зниження адаптивності підприємства в умовах економічної турбулентності.

Напрями вдосконалення управління підприємницькою діяльністю мають бути зосереджені на побудові цілісної системи стратегічного орієнтування. Це передбачає не лише використання класичного SWOT-аналізу, а й впровадження матричних методів оцінки конкурентних позицій. Ключовим вектором розвитку є автоматизація управлінського обліку через хмарні сервіси та аналітику Big Data, що мінімізує вплив людського фактору на точність прогнозів. Модернізація кадрового менеджменту повинна базуватися на розвитку інтелектуального капіталу та децентралізації повноважень, що дозволяє прискорити реакцію підприємства на запити споживачів. Формування стійких механізмів управління ризиками та інноваційна активність забезпечать суб'єкту господарювання необхідний запас міцності для сталого зростання у довгостроковій перспективі.

Висновки

Таким чином, ефективне управління підприємницькою діяльністю є основою стабільної роботи та розвитку суб'єкта господарювання. Результативність діяльності залежить від чіткого планування, налагодженої організації роботи, мотивації персоналу та системного контролю. Виявлено, що основними проблемами залишаються недостатня узгодженість між стратегічними цілями і практичною діяльністю, повільне прийняття рішень та недостатнє використання сучасних цифрових інструментів. Для підвищення ефективності управління доцільно впроваджувати стратегічне планування, розвивати персонал, автоматизувати облік і посилювати систему управління ризиками. Реалізація цих заходів сприятиме підвищенню конкурентоспроможності та забезпечить стабільний розвиток підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Марченко В. М. *Основи підприємницької діяльності* : навч. посіб. Тернопіль : ТКФК. 2024. 511 с. URL: https://surl.lu/midwxh

2. Філіна С. В., Крутько О. І., Кужель О. В. Теоретичні та методичні аспекти процесного підходу до управління підприємством. *Сталий розвиток економіки*, 2024. №3(50). С. 382–385. URL: https://economdevelopment.in.ua/index.php/journal/article/view/1047

3. Захарчук Н. Сутність та еволюція стратегічного управління підприємствами. *Вісник Хмельницького національного університету.* 2022. № 6. С. 110–114. URL: https://heraldes.khmnu.edu.ua/index.php/heraldes/article/view/811/826

4. Ігнатьєва І. А., Клименко Н. А., Сербенівська А. Ю. Трансформація системи управління підприємством на засадах цифрової економіки. *Наукові записки НаУКМА.* 2025. № 1. С. 100–106. URL: https://spne.ukma.edu.ua/article/view/345377/332654

5. Вербівська Л. В., Буринська О. І. Використання цифрових технологій у підприємницькій діяльності. *Економіка та суспільство*. 2024. № 61. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3814/3734

Андріанова Анастасія Сергіївна – студентка групи П-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: andrianovaanastasiiaa@gmaill.com

Науковий керівник: ***Нечипоренко Тетяна Дмитрівна*** – кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ntd@vntu.edu.ua

Andrianova Anastasia– Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: andrianovaanastasiiaa@gmaill.com

Supervisor: ***Nechyporenko Tetiana*** – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ntd@vntu.edu.ua

УДК 658.589

О. М. Небава[1]
М. І. Небава[1]

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ

[1] Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті здійснено узагальнений аналіз теоретичних підходів та поглядів до управління інтелектуальним потенціалом підприємств. На підставі проведеного аналізу виокремлено основні сутнісні ознаки поняття «управління інтелектуальним потенціалом підприємства. Обґрунтовується висновок, що ефективне управління інтелектуальним потенціалом є критично важливим аспектом діяльності підприємств, оскільки він безпосередньо впливає на їхню конкурентоспроможність і здатність до стійкого розвитку.

Ключові слова: інтелектуальний потенціал, інтелектуальний капітал, управління інтелектуальним потенціалом, теоретичні підходи, наукові погляди, концепції

Abstract

The article provides a generalized analysis of theoretical approaches and views on the management of the intellectual potential of enterprises. Based on the analysis, the main essential features of the concept of «management of the intellectual potential of an enterprise» are identified. The conclusion is substantiated that effective management of intellectual potential is a critically important aspect of the activities of enterprises, as it directly affects their competitiveness and ability to achieve sustainable development.

Keywords: intellectual potential, intellectual capital, intellectual potential management, theoretical approaches, scientific views, concepts

Вступ

Сучасний етап динамічного технологічного прогресу та посилення конкурентної боротьби характеризується необхідністю підвищення ефективності управління власним інтелектуальним потенціалом суб'єктів господарювання. Інтелектуальний капітал, що охоплює знання, професійні компетентності, інноваційні розробки та накопичений досвід, набуває вирішального значення для формування конкурентних переваг і забезпечення довгострокового сталого розвитку підприємств в умовах швидкоплинних тенденцій діджиталізації. Водночас значна кількість підприємств та організацій стикається з труднощами, пов'язаними з недостатньо результативним управлінням цим видом ресурсів.

До ключових проблем, які потребують вирішення, належать: низький рівень ефективності управління знаннями та інноваційною діяльністю, недостатня розвиненість систем моніторингу й оцінювання інтелектуального капіталу, відсутність його належної інтеграції у загальну стратегію розвитку підприємства, а також недостатня увага до формування відповідного організаційного середовища та корпоративної культури.

Зазначені проблеми зумовлюють необхідність застосування комплексного та системного підходу до управління інтелектуальним потенціалом, що передбачає розроблення стратегічних рішень щодо ефективного використання знань та інновацій, удосконалення процедур їх оцінювання і контролю, а також інтеграцію відповідних управлінських інструментів у загальну систему стратегічного управління підприємством. Реалізація таких заходів сприятиме забезпеченню стійкого розвитку суб'єктів господарювання та зміцненню їхніх конкурентних позицій у сучасному бізнес-середовищі.

За результатами узагальнення значного масиву наукових джерел встановлено, що дослідження сутності поняття «управління інтелектуальним потенціалом підприємств» характеризується високим рівнем теоретичної розробленості та багатогранністю наукових підходів. Вагомий внесок у формування концептуальних засад даної проблематики зробили I. Nonaka і H. Takeuchi [7], R. S. Kaplan і D. P. Norton [8], L. Edvinsson, Sullivan, P. і M. S. Malone [9,10], K. E. Sveiby [11], N. Bontis [12], а також інші зарубіжні та вітчизняні дослідники.

Незважаючи на значну кількість наукових напрацювань, актуальним залишається питання поглибленого дослідження сутнісних характеристик і ключових ознак поняття «управління інтелектуальним потенціалом підприємств».

Метою статті є узагальнення та систематизація наукових підходів і поглядів щодо трактування поняття «управління інтелектуальним потенціалом підприємств», а також визначення його змістовних характеристик у сучасних швидкозмінних умовах цифровізації економіки.

Результати дослідження

Узагальнення наукових позицій дає підстави стверджувати, що більшість авторів розглядають управління інтелектуальним потенціалом як визначальний чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств і забезпечення їх інноваційного розвитку. Водночас відмінності у підходах зумовлені різним акцентуванням уваги на окремих складових даного процесу, зокрема на формуванні та створенні знань, стратегічній інтеграції інтелектуального капіталу в систему управління, методах його оцінювання та вимірювання, а також на активізації інноваційних процесів і підвищенні ефективності використання інтелектуальних ресурсів.

Результати дослідження вказують на те, що інтелектуальний потенціал підприємства можна визначити як сукупність інтелектуальних можливостей і ресурсів, доступних у теперішньому та майбутньому, для досягнення конкретних цілей підприємства. З економічної точки зору, цей потенціал складається не лише з можливостей та ресурсів, але також з коштів та запасів, які використовуються для досягнення підприємницьких цілей.

Зокрема, дослідники Мойсенко І. П., Река Г. В., Кендюхов О. В. трактують інтелектуальний потенціал через певну сукупність можливостей та здібностей людей, які направлені для досягнення конкретних цілей і завдань [1-3].

Згідно з підходом Перерви П. Г., інтелектуальний потенціал підприємства часто виступає у формі інтелектуального капіталу, що сприяє розвитку інновацій та ефективно впливає на економічні та соціальні явища. Інтелектуальний капітал встановлює індивідуальний темп та характер для оновлення технологій у виробництві різних продуктів, що призводить до конкурентних переваг на ринку та значного зростання прибутків підприємства. У цьому розумінні інтелектуальний потенціал конкретного підприємства представляє собою сукупність інтелектуального, людського та інформаційного капіталів, що є ключовим фактором у досягненні конкурентоспроможності [4].

Науковий підхід Вовканича С. Й. описує «інтелектуальний потенціал» як здатність до нагромадження, створення та використання нових знань, ідей, проектів, моделей поведінки, наукової та технічної інформації, які стануть інтелектуальною власністю України і сприятимуть її розвитку та інтеграції [5].

З економічного погляду «інтелектуальний потенціал» автором Ситником Й. С. трактується як приховані навички економічної системи для здійснення інтелектуальної, технічно-наукової, соціальної, економічної та управлінської діяльності, які можуть реалізуватися в формі інтелектуального капіталу на ринкових засадах. В основному ці якості та ресурси можуть бути використані економічною системою для ефективного вирішення поставлених завдань щодо свого самозбереження та подальшого розвитку [6].

Інтелектуальний потенціал розглядається як система, що має характерні елементи, такі як управління знаннями та інтелектуальний капітал, властивості, такі як конкурентоспроможність та інноваційність, а також зв'язки та забезпечення у формі організаційних, інформаційних, функціональних, кадрових, фінансових, маркетингових, наукових, технічних та виробничих аспектів.

Критичний аналіз наукових джерел щодо трактування сутності поняття «управління інтелектуальним потенціалом підприємств» свідчить про наявність широкого спектра підходів і концептуальних положень, запропонованих різними дослідниками.

Так, I. Nonaka та H. Takeuchi акцентують увагу на ключовій ролі процесу створення знань у діяльності підприємств і підкреслюють значення інноваційних процесів у системі управління знаннями. Запропонована ними концепція організації, що створює знання, базується на безперервному циклі генерування, поширення та використання знань у межах компанії. На думку авторів, здатність підприємства ефективно формувати нові знання забезпечує досягнення стійких конкурентних переваг. Їхня модель передбачає взаємодію явного та неявного знання через процеси соціалізації, екстерналізації, комбінування та інтерналізації, що сприяє трансформації індивідуальних

знань в організаційні та забезпечує адаптацію підприємств до змін зовнішнього середовища й впровадження інновацій [7].

Водночас R. S. Kaplan і D. P. Norton розглядають управління інтелектуальним капіталом як складову стратегічного управління підприємством, інтегруючи його у систему оцінювання результативності діяльності. Розроблена ними концепція збалансованої системи показників (Balanced Scorecard) дає змогу оцінювати не лише фінансові результати, але й нефінансові аспекти, зокрема навчання та розвиток персоналу, ефективність внутрішніх бізнес-процесів і взаємовідносини з клієнтами. Використання цього інструментарію дозволяє підприємствам більш обґрунтовано управляти інтелектуальним потенціалом, спрямовуючи ресурси на розвиток знань, компетентностей і інноваційних можливостей, необхідних для досягнення довгострокових стратегічних цілей. При цьому особливий акцент робиться на формуванні системи показників, що відображає не лише поточні результати діяльності, але й потенціал майбутнього зростання та розвитку [8].

Отже, підхід I. Nonaka і H. Takeuchi орієнтований на процесний аспект управління інтелектуальним потенціалом, зосереджуючись на створенні, накопиченні та обміні знаннями як основі інновацій і конкурентоспроможності. Натомість концепція R. S. Kaplan та D. P. Norton акцентує увагу на стратегічній інтеграції інтелектуального капіталу в систему управління підприємством через використання збалансованих показників, що забезпечує комплексне оцінювання діяльності організації та створює передумови для її сталого розвитку.

L. Edvinsson та P. Sullivan розробили підхід до управління інтелектуальним капіталом, зосереджений на його ідентифікації, оцінюванні та вимірюванні. У межах цього підходу інтелектуальний капітал розглядається як сукупність нематеріальних активів, що включає людський, структурний та клієнтський капітал. Запропонована модель спрямована на формування інструментарію, який дозволяє підприємствам визначати складові інтелектуального капіталу, оцінювати їхній стан і забезпечувати ефективне управління ними. При цьому системи оцінювання передбачають використання не лише фінансових індикаторів, але й показників, що характеризують рівень знань і компетентностей персоналу, інноваційний потенціал та якість взаємовідносин із клієнтами. Такий підхід забезпечує більш комплексне уявлення про внутрішні можливості підприємства, сприяє виявленню сильних сторін і проблемних зон та створює інформаційну основу для прийняття стратегічних управлінських рішень [9].

Подальший розвиток зазначених ідей здійснили L. Edvinsson і M. S. Malone, які акцентували увагу на необхідності виявлення та обліку прихованих активів підприємства. На їхню думку, традиційна фінансова звітність не відображає повною мірою реальної вартості компанії, оскільки ігнорує значну частину інтелектуальних ресурсів. У зв’язку з цим автори обґрунтовують доцільність застосування розширених підходів до звітності, що поєднують фінансові та нефінансові показники, зокрема рівень професійних знань працівників, технологічні можливості, ділову репутацію, бренди та об’єкти інтелектуальної власності [10].

З метою практичної реалізації таких підходів було запропоновано відповідні концепції та інструменти вимірювання і розкриття інформації про інтелектуальні активи, зокрема інтелектуальний баланс (Intellectual Balance Sheet). Використання подібних інструментів сприяє підвищенню прозорості управління нематеріальними ресурсами, забезпечує їх цілеспрямований розвиток і, як наслідок, підсилює конкурентоспроможність підприємств у сучасних умовах господарювання.

Вагомий внесок у розвиток концептуальних засад управління інтелектуальним потенціалом здійснив K. E. Sveiby, який розглядає управління знаннями як ключовий чинник формування організаційної цінності. У межах його підходу знання визначаються як стратегічний ресурс підприємства, що забезпечує його довгострокову конкурентоспроможність. Дослідник запропонував інструментарій для вимірювання знань, зокрема індекси знань та методи оцінювання інтелектуального капіталу, які передбачають аналіз людського капіталу, внутрішніх організаційних структур і зовнішніх ділових зв’язків. Особливу увагу автор приділяє необхідності інтеграції управління знаннями в усі сфери діяльності підприємства — від стратегічного планування до поточних операційних процесів [11].

Таким чином, наукові підходи, представлені у працях зазначеного дослідника, підкреслюють доцільність застосування комплексного підходу до управління інтелектуальним капіталом, який передбачає ідентифікацію, оцінювання, вимірювання та ефективне використання знань, компетентностей персоналу й інших нематеріальних активів. Реалізація такого підходу сприяє

підвищенню ринкової вартості підприємства, зміцненню його конкурентних позицій і забезпеченню сталого розвитку у довгостроковій перспективі.

У свою чергу, N. Bontis, Chua Chong Keow та Richardson S. досліджували вплив інтелектуального капіталу на результативність діяльності підприємств у галузях економіки Малайзії. У своїх роботах автори розглядають інтелектуальний капітал як систему трьох взаємопов'язаних складових: людського, структурного та клієнтського капіталу. Результати емпіричного дослідження, отримані на основі анкетування та статистичного аналізу, підтвердили наявність суттєвого впливу цих компонентів на показники ефективності бізнесу.

Зокрема, встановлено, що людський капітал відіграє визначальну роль у формуванні та розвитку організаційних процесів, тоді як клієнтський капітал істотно впливає на розвиток структурного капіталу незалежно від галузевої специфіки. Крім того, виявлено позитивну залежність між рівнем розвитку структурного капіталу та загальною ефективністю діяльності підприємств [12]. Отримані результати підтверджують, що інтелектуальний капітал є важливим чинником підвищення конкурентоспроможності, а також сприяє зростанню життєздатності та розвитку новостворених підприємств, забезпечуючи їхню здатність оперативно реагувати на зміни ринкового середовища та ефективно використовувати наявні ресурси.

У наукових дослідженнях Chen J., Zhu Z. та Xie H. запропоновано вдосконалений підхід до оцінювання інтелектуального капіталу, який поєднує теоретичні положення з результатами емпіричного аналізу. Дослідниками розроблено модель вимірювання інтелектуального капіталу, що базується на виокремленні трьох його основних складових: людського, структурного та клієнтського капіталу. Для кожного з визначених елементів сформовано систему кількісних і якісних індикаторів, що забезпечують комплексність оцінювання.

З метою аналізу взаємозв'язку між складовими інтелектуального капіталу та результативністю функціонування підприємства авторами застосовано метод структурного моделювання. Результати дослідження засвідчили наявність позитивного впливу всіх трьох компонентів на ефективність діяльності, при цьому найбільш суттєвий вплив спостерігається з боку людського та структурного капіталу [13].

Отже, зроблено висновок, що підприємства, які здійснюють системне та цілеспрямоване управління інтелектуальним капіталом, досягають вищого рівня продуктивності, покращують фінансово-економічні показники діяльності та формують більш стійкі конкурентні переваги на ринку

У дослідженнях Волікова В. інтелектуальний потенціал розглядається як ключовий чинник активізації інноваційної діяльності підприємства та формування його конкурентних переваг. Автор підкреслює, що інтелектуальний потенціал охоплює знання, професійні компетентності, практичний досвід і творчі здібності персоналу, які можуть бути використані для генерування нових ідей та їх подальшого впровадження у виробничу й управлінську практику. З метою підвищення ефективності використання інтелектуальних ресурсів запропоновано методичний підхід до оцінювання інтелектуального потенціалу, що дозволяє визначити внесок кожного працівника у формування загального інтелектуального капіталу підприємства.

Зазначений підхід передбачає комплексну оцінку рівня компетентностей персоналу, освітнього та професійного досвіду, а також здатності до інноваційного мислення. При цьому автор наголошує на необхідності застосування системного підходу до управління інтелектуальним потенціалом, який охоплює як розвиток індивідуальних здібностей працівників, так і формування сприятливого організаційного середовища для обміну знаннями, ідеями та досвідом. Важливе значення приділяється використанню спеціалізованих методик та інструментів оцінювання, що забезпечують отримання об'єктивної інформації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень [14]. Таким чином, позиція автора підкреслює визначальну роль інтелектуального потенціалу у забезпеченні інноваційного розвитку, конкурентоспроможності та сталого функціонування підприємства.

У свою чергу, E. Hormiga, R.M. Batista-Canino та A. J. Sanchez-Medina досліджують значення інтелектуального капіталу у забезпеченні успішності новостворених підприємств. У їхніх роботах інтелектуальний капітал представлено як сукупність трьох взаємопов'язаних складових: людського, структурного та клієнтського капіталу.

Результати дослідження свідчать, що людський капітал, який включає знання, професійні навички та підприємницький досвід, є критично важливим фактором успішного розвитку нових компаній. Водночас структурний капітал, що охоплює організаційні процедури, інформаційні системи, бази даних і об'єкти інтелектуальної власності, забезпечує підвищення здатності підприємства до

адаптації, впровадження інновацій і ефективного функціонування. Не менш важливим є клієнтський капітал, який формується у процесі взаємодії з клієнтами та партнерами і сприяє розширенню доступу до ринків, ресурсів і ділових можливостей [15].

Отже, результати досліджень підкреслюють, що ефективне формування та управління всіма складовими інтелектуального капіталу є необхідною умовою підвищення конкурентоспроможності, забезпечення виживання та сталого розвитку підприємств у динамічному ринковому середовищі.

У наукових працях S. S. Ahmed та його співавторів досліджується роль потенційної та реалізованої абсорбційної здатності у формуванні взаємозв'язку між інтелектуальним капіталом і результативністю діяльності підприємства, що дозволяє розширити теоретичне розуміння механізмів ефективного управління знаннями. Автори зазначають, що потенційна абсорбційна здатність характеризує можливості підприємства щодо ідентифікації, засвоєння та накопичення нових знань із зовнішніх джерел. Водночас реалізована абсорбційна здатність відображає спроможність організації трансформувати отримані знання у практичні результати шляхом їх використання для вдосконалення бізнес-процесів і підвищення ефективності діяльності.

Результати дослідження свідчать, що потенційна абсорбційна здатність виступає важливою передумовою розвитку інтелектуального капіталу, оскільки забезпечує доступ підприємства до нових знань, технологій та інноваційних рішень. У свою чергу, реалізована абсорбційна здатність сприяє ефективному використанню накопичених знань для підвищення продуктивності, інноваційної активності та загальної бізнес-ефективності. Автори підкреслюють, що поєднання обох складових абсорбційної здатності є критично важливим для забезпечення інноваційного розвитку, адаптивності та довгострокової конкурентоспроможності підприємства [16].

Таким чином, результати досліджень E. Hormiga та S. S. Ahmed із співавторами підтверджують визначальну роль інтелектуального капіталу та абсорбційної здатності у забезпеченні ефективності функціонування нових підприємств. Особлива увага приділяється необхідності розвитку людського капіталу, формування ефективних організаційних структур і налагодження стійких взаємовідносин із клієнтами, а також підвищення здатності підприємств до засвоєння, трансформації та практичного використання нових знань. Реалізація зазначених підходів створює передумови для зміцнення конкурентних позицій підприємств і забезпечення їх сталого розвитку в умовах динамічного ринкового середовища.

F. Alvino, A. Di Vaio, R. Hassan та R. Palladino здійснили систематизований аналіз наукових джерел, присвячених взаємозв'язку інтелектуального капіталу та сталого розвитку, акцентуючи увагу на необхідності інтеграції цих концепцій як передумови забезпечення довгострокових конкурентних переваг і стабільності діяльності підприємств. Дослідники зазначають, що структура інтелектуального капіталу охоплює людський, структурний і клієнтський компоненти, синергетична взаємодія яких формує додану вартість та сприяє досягненню цілей сталого розвитку.

Автори підкреслюють, що результативне управління інтелектуальним капіталом є визначальним чинником досягнення екологічних, соціальних та економічних орієнтирів діяльності компанії. Проведений ними огляд літератури засвідчує наявність стійкого позитивного взаємозв'язку між рівнем розвитку інтелектуального капіталу та показниками сталості функціонування підприємств. Зокрема, встановлено, що організації, які інвестують у розвиток персоналу, впроваджують інноваційні технологічні рішення та формують довгострокові партнерські відносини з клієнтами, демонструють вищу ефективність діяльності та більшу стійкість до зовнішніх викликів. У підсумку автори обґрунтовують доцільність використання інтелектуального капіталу як стратегічного інструменту підвищення конкурентоспроможності та забезпечення стабільних ринкових позицій підприємства [17].

З метою підвищення результативності управління інтелектуальним потенціалом дослідники пропонують застосування сучасних інноваційних підходів, що передбачають використання цифрових технологій і сучасних методичних інструментів для оцінювання та розвитку його складових. Особлива увага приділяється формуванню сприятливого організаційного середовища, яке стимулює обмін знаннями, розвиток компетенцій та активізацію інноваційної діяльності. Крім того, автори наголошують на необхідності систематичного моніторингу та актуалізації інформації щодо стану інтелектуального потенціалу, що забезпечує підґрунтя для прийняття обґрунтованих та ефективних управлінських рішень.

Наукові підходи F. Alvino та співавторів, обґрунтовують визначальну роль інтеграції інтелектуального капіталу із засадами сталого розвитку як ключової передумови забезпечення

довгострокової конкурентоспроможності та стійкості підприємств. Дослідники акцентують увагу на необхідності формування ефективної системи управління інтелектуальним капіталом, що передбачає інвестування у розвиток людського капіталу, впровадження інноваційних технологій та підтримання довгострокових і стабільних відносин із клієнтами. Такий підхід сприяє підвищенню продуктивності, гнучкості до змін зовнішнього середовища та забезпеченню сталого функціонування підприємства на ринку.

У свою чергу, T. Shkoda, M. Tepliuk і M. Sahaidak розглядають управління інтелектуальним потенціалом у контексті розвитку стратегічного партнерства між бізнесом, науковими установами та освітніми організаціями, підкреслюючи важливість міжсекторної взаємодії для досягнення інноваційного розвитку. Автори зазначають, що інтеграція ресурсів і компетенцій зазначених сфер формує синергетичний ефект, який забезпечує більш ефективне створення, поширення та використання знань і технологій [18].

Зокрема, стратегічне партнерство створює можливості для бізнес-структур отримувати доступ до результатів наукових досліджень і сучасних освітніх програм, що сприяє підвищенню рівня кваліфікації персоналу та впровадженню інновацій. Водночас наукові та освітні установи завдяки співпраці з підприємствами отримують можливість практичної реалізації власних розробок і підвищення їх прикладної значущості. На думку авторів, така взаємодія формує умови для безперервного розвитку інтелектуального потенціалу та посилення конкурентних позицій підприємств у довгостроковій перспективі

Колектив авторів [19] досліджують особливості управління інтелектуальним потенціалом у межах бізнес-мереж, що функціонують на основі інноваційних цифрових технологій, акцентуючи увагу на ключовій ролі цифровізації у підвищенні ефективності та результативності діяльності підприємств. Автори зазначають, що впровадження цифрових рішень розширює можливості управління інтелектуальними ресурсами завдяки оперативному доступу до інформації, автоматизації управлінських і виробничих процесів, а також удосконаленню внутрішніх і зовнішніх комунікацій.

Дослідники підкреслюють, що цифрова трансформація сприяє формуванню нових бізнес-моделей, орієнтованих на використання великих масивів даних, технологій штучного інтелекту та інших цифрових інструментів. Це забезпечує підвищення адаптивності підприємств до динамічних змін ринкового середовища, прискорює інноваційні процеси та зміцнює їх конкурентні позиції.

Водночас автори наголошують, що ефективне управління інтелектуальним потенціалом у цифровому середовищі потребує розроблення та застосування нових управлінських підходів і інструментарію, які враховують специфіку цифрових технологій та їх комплексний вплив на трансформацію бізнес-процесів підприємства.

Отже, наукові підходи T. Shkoda та співавторів, а також N. Trusova і колег обґрунтовують визначальну роль стратегічного партнерства та цифрової трансформації у забезпеченні ефективного управління інтелектуальним потенціалом. Дослідники наголошують на необхідності консолідації зусиль бізнесу, наукової сфери та освітніх інституцій для формування нових знань і технологій, а також на доцільності активного використання цифрових інструментів з метою підвищення результативності управлінських процесів. Такий підхід сприяє зростанню адаптивності підприємств до змін зовнішнього середовища, активізації інноваційної діяльності та посиленню їх конкурентних позицій у динамічних умовах господарювання.

У свою чергу, L. K. Sanaliyeva, L. Goncharenko та інші співавтори [20] визначають стратегічні орієнтири розвитку інтелектуального потенціалу країн, що розвиваються, акцентуючи увагу на необхідності формування сприятливого інноваційного середовища. Автори підкреслюють, що інтелектуальний потенціал виступає ключовим чинником забезпечення сталого економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності держав у глобальному економічному просторі

На їхню думку, пріоритетними напрямами розвитку інтелектуального потенціалу є інвестування в освіту, наукові дослідження та технологічний розвиток, а також формування ефективних інституційних механізмів підтримки інноваційної діяльності. Особливе значення для країн, що розвиваються, має розроблення стратегій, адаптованих до національних економічних особливостей і спрямованих на інтеграцію до світових інноваційних мереж. Дослідники також наголошують на необхідності розвитку людського капіталу через модернізацію освітніх програм і підготовку висококваліфікованих фахівців, створення сприятливих умов для науково-дослідної діяльності, а також на важливій ролі державної політики у підтримці інноваційного підприємництва та стимулюванні інвестицій у високотехнологічні сектори економіки.

Наукові підходи зазначених дослідників обґрунтовують необхідність застосування комплексного та системного підходу до оцінювання й управління інтелектуальним потенціалом, а також стратегічного планування його розвитку. Дослідники акцентують увагу на пріоритетності інвестування у людський капітал, формуванні сприятливого інноваційного середовища та розробленні ефективних державних і корпоративних стратегій, особливо для країн, що розвиваються. Реалізація зазначених напрямів сприяє забезпеченню сталого соціально-економічного розвитку та підвищенню конкурентоспроможності в умовах глобалізації.

Дослідниця Л. Городянська пропонує інноваційні підходи до відновлення інтелектуального потенціалу працівників як важливої передумови активізації інноваційної діяльності підприємств, приділяючи особливу увагу питанням особистісного розвитку та ментального благополуччя персоналу. Автор підкреслює, що відновлення інтелектуальних ресурсів потребує системного підходу, який охоплює забезпечення як фізичного, так і психологічного здоров'я працівників [21].

Для досягнення цієї мети пропонується впровадження програм професійного розвитку, тренінгів з управління стресом, а також інструментів підвищення мотивації та залученості персоналу. Важливим чинником є формування сприятливого організаційного середовища, що стимулює творчість, ініціативність та інноваційне мислення. Автор також наголошує на доцільності залучення працівників до процесу прийняття управлінських рішень і створення можливостей для їх професійної самореалізації, що сприяє відновленню та розвитку інтелектуального потенціалу.

Крім того, сучасні підходи до управління людським капіталом передбачають активне використання цифрових технологій для навчання і розвитку персоналу, а також упровадження гнучких форм організації праці, орієнтованих на індивідуальні потреби та підвищення ефективності трудової діяльності.

Отже, зазначені наукові підходи обґрунтовують необхідність адаптації підприємств до умов цифрової економіки та розвитку інтелектуального потенціалу як ключової основи активізації інноваційної діяльності. Дослідники акцентують увагу на пріоритетності інвестування у навчання та професійний розвиток персоналу, формуванні сприятливого організаційного середовища і застосуванні сучасних цифрових технологій для підвищення ефективності управління. Реалізація зазначених напрямів сприяє забезпеченню сталого розвитку та зміцненню конкурентних позицій підприємств у сучасному динамічному середовищі.

Також автор Г. Островська досліджуючи економічну природу інтелектуального потенціалу як об'єкта управління інноваційною діяльністю підприємства, підкреслює його визначальну роль у формуванні доданої вартості. Вона зазначає, що інтелектуальний потенціал охоплює сукупність накопичених знань, професійних компетенцій, досвіду та творчих здібностей персоналу, які можуть бути використані для розроблення та впровадження інноваційних рішень [22].

Дослідниця наголошує, що управління інтелектуальним потенціалом потребує комплексного підходу, який передбачає його систематичне оцінювання, розвиток і ефективне використання з метою досягнення стратегічних цілей підприємства. Важливим аспектом є інтеграція інтелектуального потенціалу до загальної стратегії розвитку, що забезпечує результативне застосування знань та інновацій для підвищення конкурентоспроможності.

Крім того, підкреслюється необхідність формування сприятливого середовища для розвитку інтелектуальних ресурсів, яке передбачає підтримку безперервного навчання, професійного зростання та стимулювання творчої активності працівників. На думку автора, це створює передумови для підвищення адаптивності підприємств до змін ринкового середовища та прискорення впровадження інноваційних продуктів і бізнес-процесів.

ВИСНОВКИ

Загалом, аналіз наукових підходів свідчить, що управління інтелектуальним потенціалом виступає визначальним фактором підвищення конкурентоспроможності та стимулювання інноваційного розвитку підприємств. Різниця в підходах авторів полягає у пріоритеті окремих аспектів управління: створенні та накопиченні знань, інтеграції інтелектуального капіталу у загальну стратегію, оцінці та вимірюванні активів, використанні інноваційних процесів та розвитку людського капіталу.

На підставі проведеного аналізу можна виокремити основні сутнісні ознаки поняття «управління інтелектуальним потенціалом підприємства»:

- створення та накопичення знань;

- оцінка та вимірювання інтелектуальних активів;
- інтеграція інтелектуального капіталу в загальну стратегію підприємства;
- застосування інноваційних процесів для підвищення ефективності;
- управління людським капіталом та розвиток компетенцій персоналу.

Виходячи з цих ознак, поняття «управління інтелектуальним потенціалом підприємства» можна визначити як комплексну діяльність, спрямовану на створення, накопичення, оцінку, вимірювання та ефективне використання знань, інтелектуальних активів та інноваційних процесів з метою забезпечення конкурентоспроможності та сталого розвитку підприємства.

Окрім цього, також можна окреслити сутність таких вузлових понять: «інтелектуальний потенціал», «інтелектуальний капітал», «інтелектуальні активи» та «інноваційні процеси».

Інтелектуальний потенціал трактуємо як сукупність знань, навичок, досвіду та творчих здібностей працівників, які можуть бути залучені для досягнення стратегічних цілей підприємства. Це поняття охоплює всі ресурси, здатні стимулювати формування нових ідей та впровадження інноваційних технологій, виступаючи фундаментальною складовою інтелектуального капіталу.

Інтелектуальний капітал охоплює інтелектуальний потенціал та додатково враховує структурні й клієнтські компоненти. Людський капітал, що включає інтелектуальний потенціал, є основною складовою інтелектуального капіталу. Структурний капітал включає організаційні процеси, бази даних, патенти та інші нематеріальні ресурси, які підтримують діяльність підприємства. Клієнтський капітал охоплює взаємовідносини з клієнтами, репутацію компанії та зовнішні партнерські зв'язки, що сприяють досягненню успіху на ринку.

Інтелектуальні активи виступають матеріалізованою формою інтелектуального капіталу і включають патенти, торговельні марки, авторські права, бізнес-процеси та інші нематеріальні ресурси комерційної цінності. Ці активи створюються та підтримуються завдяки ефективному використанню інтелектуального потенціалу та управлінню інтелектуальним капіталом. Вони забезпечують підприємствам конкурентні переваги, дозволяючи захищати інновації та перетворювати їх у економічні результати.

Інноваційні процеси є ключовим механізмом трансформації інтелектуального потенціалу та інтелектуальних активів у нові продукти, послуги або вдосконалені бізнес-процеси. Вони включають дослідження та розробки, впровадження нових технологій, оптимізацію організаційних структур та підвищення ефективності роботи підприємства. Інноваційні процеси забезпечують адаптацію компанії до змін ринкового середовища та підтримують її конкурентоспроможність.

Отже, інтелектуальний потенціал виступає основою формування інтелектуального капіталу, який, у свою чергу, включає інтелектуальні активи та реалізується через інноваційні процеси. Взаємозв'язок цих понять створює умови для стійкого розвитку підприємств у сучасній економіці.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Мойсенко, І. П. Проблеми структурного аналізу інтелектуального потенціалу підприємств // Актуальні проблеми економіки. 2007. № 10. С. 165-166.
2. Река, Г. В. Інтелектуальний капітал та інтелектуальний потенціал: критерії розмежування. Збірник наукових праць Національного лісотехнічного університету України. 2009. Вип. 19.1. С. 228-232.
3. Кендюхов, О. В. Організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним потенціалом підприємства : автореферат – економіка та управління підприємствами (переробна промисловість). 2007, 31 с.
4. Перерва, П. Г., Глізнуца, М. Ю. Бенчмаркетинг як метод оцінювання інтелектуального потенціалу регіонів: Наукова стаття. 2015, 19 с.
5. Ситник, Й. С. Інтелектуальний потенціал як фактор інтелектуалізації систем менеджменту підп підприємства: Економічний вісник. НТУУ «КПІ» 2012. № 71. С. 277-287.
6. Вовканич, С. Й. Духовно-інтелектуальний потенціал України та її національна ідея / С. Й. Вовканич. Львів: Видавництво ЛБА. 2001. 540 с. .
7. Nonaka, I., Takeuchi, H. (1995). The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. *Oxford University Press.* https: // books.google.com.ua/books?id=BqxrPaU1MC &printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false.
8. Kaplan, R. S., Norton, D. P. (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy in to Action.

Harvard Business Review Press. https://books.google.com.ua/books?id=mRHC5kHXczEC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

9. Edvinsson, L., Sullivan, P. (1996). Developing a model forma naging intellectual capital. *European Management Journal*, 14(4), 356-364. DOI: 10.1016/0263-2373(96)00022-9.

10. Edvinsson, L., Malone, M. S. (1997). Intellectual Capital: Realizing Your Company's True Valueby Finding Its Hidden Brainpower. *Harper Business.* https://ub.uni-koeln.de/.

11. Sveiby, K. E. (1997). The New Organizational Wealth: Managing & Measuring Knowledge-Based Assets. *Berrett-Koehler Publishers*. https://books.google.com.ua/books?id=xKNXlgaeCjAC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

12. Bontis, N., Chua Chong Keow, W., Richardson, S. (2000). Intellectual capital and business performance in Malaysian industries. *Journal of Intellectual Capital*,1(1),85-100. DOI: 10.1108/14691930010324188.

13. Chen, J., Zhu, Z., Xie, H. (2004). Measuring intellectual capital: a new model and empirical study. *Journal of Intellectual Capital*,5(3),391-402. DOI:10.1108/14691930410513003.

14. Воліков В. В. Принципи оцінки інтелектуального потенціалу підприємства. // Бізнес Інформ. 2013. № 8. С. 243-248.

15. Hormiga, E., Batista-Canino, R. M., Sánchez-Medina, A. J. (2011). The role of intellectual capital in the success of new ventures. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 7(1), 71-92. DOI: 10.1007/S11365-010-0139-Y.

16. Ahmed, S. S., Guozhu, J., Mubarik, S., Khan, M., Khan, E. (2019). Intellectual capital and business performance: the role of dimensions of absorptive capacity. *Journal of Intellectual Capital*, 21(1), 23-39. DOI: 10.1108/jic-11-2018-0199.

17. Alvino, F., DiVaio, A., Hassan, R., Palladino, R. (2020). Intellectual capital and sustainable development: a systematic literature review. *Journal of Intellectual Capital*, 22(1), 76-94. DOI: 10.1108/jic-11-2019-0259.

18. Shkoda, T., Tepliuk, M., Sahaidak, M. (2020). Intellectual potential management in forming strategic partnership of science-business-education. *Baltic Journal of Economic Studies*, 6(5), 221-232. DOI: 10.30525/2256-0742/2020-6-5-221-232.

19. Trusova, N., Oleksenko, R., Kalchenko, S.,Yeremenko, D., Pasieka, S., Moroz, (2021). Managing the intellectual potentialin the business-network of innovative digital technologies. *Studies of Applied Economics.* DOI: 10.25115/EEA.V39I5.4910.

20. Sanaliyeva, L. K., Goncharenko, L., Rakhimova, S., Titkov, A., Kunyazova, S. (2021). Strategic priorities for the development of intellectuall potential of developing countriesin the context of constructing an innovative economy. *Public Policy and Administration*. DOI: 10.5755/j01.ppaa.20.3.28350.

21. Городянська, Л. В. Структура реконструкції людського інтелектуального потенціалу: інноваційний аспект. Освітня аналітика України. 2022, № 2(18), С. 99-111. DOI: 10.32987/2617-8532-2022-2-99-111.

22. Островська, Г. Й. Економічна сутність інтелектуального потенціалу як об'єкту управління інноваційною діяльністю підприємства. Соціальна економіка, 2023, № 65, С. 26-43. https://doi.org/10.26565/2524-2547-2023-65-03.

Небава Олександр Миколайович – аспірант кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Небава Микола Іванович – кандидат економічних наук, професор кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: nebava@vntu.edu.ua.

Nebava Oleksandr Mukolajovych – graduate student of the Department of Enterprise Economics and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Nebava Mukola Ivanovych – candidate of economic sciences, professor of the Department of Business Economics and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nebava@vntu.edu.ua.

УДК 658.012.2

А.О. Задворний

Т.Д. Нечипоренко

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті досліджено оптимізацію витрат підприємства як інструмент підвищення ефективності діяльності. Визначено ключові підходи до управління витратами та їх структуру, проаналізовано методології Lean і Six Sigma як дієві інструменти скорочення втрат і підвищення якості процесів. Обґрунтовано напрями оптимізації через раціоналізацію логістики, цифровізацію та вдосконалення виробничих процесів з метою підвищення конкурентоспроможності та фінансової стійкості підприємства.

Ключові слова: оптимізація витрат, управління витратами, Lean, Six Sigma, бізнес-процеси, конкурентоспроможність.

Abstract

The article examines the optimization of enterprise costs as a tool for increasing the efficiency of activities. Key approaches to cost management and their structure are identified, Lean and Six Sigma methodologies are analyzed as effective tools for reducing losses and improving the quality of processes. Optimization directions are substantiated through rationalization of logistics, digitalization and improvement of production processes in order to increase the competitiveness and financial stability of the enterprise.

Keywords: cost optimization, cost management, Lean, Six Sigma, business processes, competitiveness.

Вступ

В умовах ринкової економіки ефективність діяльності підприємства значною мірою залежить від рівня управління його витратами. Посилення конкуренції, нестабільність цін на ресурси, інфляційні процеси та зміни попиту змушують підприємства приділяти особливу увагу раціональному використанню ресурсів. Оптимізація витрат розглядається не лише як засіб скорочення видатків а передусім як стратегічний інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства. Карінцева О. та співавтори наголошують, що підприємства, які системно підходять до управління витратами, демонструють вищу фінансову стійкість та конкурентоспроможність навіть в умовах ринкових потрясінь [1]. Проблематика оптимізації витрат широко висвітлена у вітчизняній науковій літературі. Зокрема, дослідження Бондаренка О. та Ткачук Г. акцентують увагу на необхідності системного підходу до управління витратами в умовах економічної нестабільності [2]. Науковці Олійник Т. та Бондар Д. обґрунтовують стратегічні напрями зниження витрат підприємства [3]. Отже, дослідження вітчизняних науковців, наголошують на необхідності системного підходу до оптимізації витрат, особливо в умовах економічної нестабільності. Оптимізація витрат є ключовим стратегічним інструментом підвищення ефективності, фінансової стійкості та конкурентоспроможності підприємства.

Результати дослідження

Оптимізація витрат підприємства є складним багатоаспектним процесом, спрямованим на досягнення оптимального співвідношення між рівнем витрат та якістю виробленої продукції або наданих послуг. На відміну від простого скорочення видатків, оптимізація передбачає комплексний аналіз структури витрат, виявлення резервів їх зниження без шкоди для якості та конкурентоспроможності. Бондаренко О. та Ткачук Г. підкреслюють, що управління витратами охоплює планування, облік, контроль та аналіз витрат на всіх рівнях організаційної ієрархії, а підприємства, що нехтують цим принципом, суттєво поступаються конкурентам у кризових умовах [2]. Олійник Т. та Бондар Д. виокремлюють три ключові напрями зниження витрат: оптимізацію виробничих процесів, раціоналізацію використання ресурсів та вдосконалення організаційної

структури підприємства [3]. Реалізація цих напрямів у комплексі дозволяє досягти синергетичного ефекту та суттєво підвищити рентабельність діяльності. Важливо, що оптимізація витрат – це безперервний процес, а не одноразовий захід: її ефективність визначається системністю та послідовністю управлінських рішень на всіх рівнях господарювання.

Серед ефективних методологічних підходів до оптимізації витрат особливу роль відіграють концепції Lean та Six Sigma. Сливчук А. та Другов О. доводять, що їх впровадження на виробничих підприємствах дозволяє суттєво скоротити втрати у виробничих процесах, підвищити якість продукції та знизити загальний рівень витрат [4]. Lean спрямована на усунення всіх видів втрат – надвиробництва, очікування, зайвого транспортування, надлишкових запасів та дефектів, тоді як Six Sigma забезпечує стабільність процесів через зменшення їх варіативності. Поєднання цих підходів створює потужний інструментарій комплексної оптимізації витрат і підвищення якості бізнес-процесів. Важливою складовою оптимізації є раціоналізація логістичних процесів. Савицький Е. наголошує, що оптимізація логістики через вдосконалення управління запасами, скорочення маршрутів постачання та впровадження сучасних інформаційних систем може забезпечити значну економію ресурсів та підвищення операційної ефективності підприємства [5]. Скорочення логістичних витрат безпосередньо впливає на здатність підприємства гнучко реагувати на зміни ринкової кон'юнктури та пропонувати конкурентоспроможну ціну споживачам.

Специфіка сучасних умов господарювання в Україні визначає особливі вимоги до підходів оптимізації витрат. Вітчизняний бізнес змушений переглядати витратні моделі з урахуванням підвищених ризиків, необхідності диверсифікації постачальників та зростання витрат на безпеку й логістику [1]. У цьому контексті цифровізація стає ключовим чинником оптимізації: впровадження ERP-систем, хмарних технологій та аналітики великих даних дозволяє автоматизувати рутинні операції, скоротити адміністративні витрати та підвищити точність фінансового планування.

Висновки

Таким чином, оптимізація витрат підприємства є багатовимірним стратегічним процесом, що охоплює виробничі, логістичні, управлінські та цифрові аспекти діяльності. Ефективне управління витратами забезпечує підвищення конкурентоспроможності підприємства, покращення фінансових результатів та формування стійкої основи для довгострокового розвитку. Встановлено, що застосування сучасних методологій – Lean, Six Sigma, оптимізації логістики та цифровізації – у поєднанні з раціональним управлінням персоналом дозволяє досягти синергетичного ефекту та суттєво підвищити загальну ефективність діяльності. В умовах сучасних викликів системний підхід до оптимізації витрат є фундаментальною основою зміцнення фінансової стійкості та конкурентоспроможності українського підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Карінцева О., Харченко М., Тарасенко С., Дейнека А., Ярош О. Оптимізація витрат українського бізнесу в умовах сучасних викликів. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». 2025. № 3 (117). https://doi.org/10.37734/2409-6873-2025-3-3

2. Бондаренко О., Ткачук Г. Управління витратами підприємства в умовах економічної нестабільності. Економіка та суспільство. 2023. № 48. https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/index

3. Олійник Т., Бондар Д. Стратегія зниження витрат підприємства. Молодий вчений. 2024. № 4 (128). С. 209–214. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2024-4-128-5

4. Сливчук А., Другов О. Методологічні підходи до оптимізації бізнес-процесів виробничого підприємства на основі впровадження стратегій Lean та Six Sigma. Економіка та суспільство. 2024. Вип. 68. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-68-27

Задворний Артем Олександрович – студент групи П-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: zadvorny731@gmaill.com

Науковий керівник: ***Нечипоренко Тетяна Дмитрівна*** – кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ntd@vntu.edu.ua

Zadvorniy Artem– Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: zadvorny731@gmaill.com

Supervisor: ***Nechyporenko Tetiana*** – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ntd@vntu.edu.ua

УДК 334.012.64 (477)(045)

Катеріне Естефаніа Паредес Гавіланес

ДИНАМІКА КІЛЬКОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проаналізовано динаміку кількості підприємств України та визначено, що воєнні операції та масштабні руйнування критичної інфраструктури, зокрема в східних і південних регіонах держави, зумовили фактичне припинення діяльності значної частини промислових і переробних підприємств, а також скорочення ФОПів.

Ключові слова: стратегічне управління, конкурентоспроможність підприємства, умови невизначеності, критична інфраструктура, економічна активність.

Abstract

The dynamics of the number of enterprises in Ukraine has been analysed and it has been determined that military operations and large-scale destruction of critical infrastructure, particularly in the eastern and southern regions of the country, have led to the effective cessation of a significant part of industrial and processing capacities.

Keywords: strategic management, enterprise competitiveness, conditions of uncertainty, critical infrastructure, economic activity.

Вступ

У сучасних умовах трансформації національної економіки, що супроводжується глобальними викликами, воєнними загрозами, високою динамікою зовнішнього середовища та посиленням конкуренції, питання ефективного управління підприємствами України набуває особливої актуальності як у прикладному, так і в науково-теоретичному аспекті. Адже ефективне управління виступає ключовим інструментом адаптації до змін зовнішнього середовища, досягнення довгострокових цілей, забезпечення стабільного розвитку та підвищення конкурентоспроможності суб'єктів господарювання, а також виживання в сучасних умовах ведення бізнесу.

Результати дослідження

За експертними оцінками від початку повномасштабного вторгнення країни агресора в Україну, до 70 % великих вітчизняних підприємств було або повністю знищено, або змушено до релокації. Ситуацію поглибила системна макроекономічна криза, що проявилася у скороченні ВВП приблизно на 29 %, різкому звуженні промислового виробництва (у тому числі зменшенні випуску сталі більш ніж на 70 %) та драматичному падінні експортних потоків. Додатковим дестабілізуючим чинником став масштабний відтік трудових ресурсів, спричинений мобілізацією, внутрішнім переміщенням населення та зовнішньою міграцією, що призвело до істотного зниження загального рівня економічної активності та скорочення кількості зареєстрованих суб'єктів господарювання.

Поступово українські підприємства все більше починають усвідомлювати необхідність наявності стратегій виживання в умовах невизначеності [1]. Це підтверджується відповідною динамікою: в 2022 році 6% вітчизняних підприємств мали адаптивну стратегію; 24% - гнучко адаптували свої плани; 7% - мали налагоджені елементи планування. На кінець 2022 року ці цифри зросли до 11,2; 24 та 9,2% відповідно [2]. Такі тенденції свідчать про те, що вітчизняні підприємства усвідомлюють необхідність розробки стратегії адаптації в умовах невизначеності.

Далі пропонуємо проаналізувати загальну динаміку кількості підприємств України на основі аналізу даних Державної служби статистики України (рис. 1) [3].



Рис. 1 – Динаміка кількості підприємств України за 2014-2023 рр.
Джерело: побудовано автором на основі [3].

Відповідно до даних офіційної статистики України, протягом 2014-2021 рр. спостерігається достатньо стійка кількість суб'єктів господарювання, в тому числі і фізичних осіб підприємців. Показник загальної кількості підприємств протягом 2014 – 2021 рр. коливається у діапазоні [1932161 - 1956248] од.; а показник кількості фізичних осіб підприємців – [1591160 - 1585414] од. В 2022 році спостерігається зменшення кількості підприємств України до 1732508 та 1470584 од. відповідно. Але, як бачимо з наведеного рисунку, у 2023 році відбувається зростання кількості підприємств України до 1913193 од. – загальна кількість та 1605341 од. – кількість фізичних осіб-підприємців [3]. На нашу думку, коливання кількості підприємств в Україні між 2022 і 2023 роками відображають наслідки руйнівного впливу повномасштабної війни, а також динамічну реакцію економічних агентів на ці виклики. У 2022 році спостерігалося масове зниження кількості діючих підприємств.

Проаналізувавши динаміку закриття суб'єктів господарювання за 2022-2025 рр. (рис. 2) можна зробити ряд висновків.

Рис. 2 – Динаміка кількості закриття суб'єктів господарювання [4]

Понад 95% усіх закриттів припадає саме на ФОПів, що свідчить про підвищену вразливість мікробізнесу до зовнішніх і державних регуляторних факторів. Для підприємств зберігається позитивний баланс між кількістю відкритих і закритих. Таким чином, структура підприємництва поступово змінюється в напряму скорочення ФОПів та посилення ролі більш стійких організаційно-правових форм.

Тенденції ділової активності відображають поступові зміни у співвідношенні між відкриттям і закриттям суб'єктів господарювання. У 2022–2024 роках спостерігалося стале переважання відкриттів над закриттями, що можна розглядати як прояв адаптивності підприємців до кризових умов. Проте в першому півріччі 2025 року зафіксовано зворотну тенденцію: кількість припинених ФОПів перевищила кількість нових реєстрацій, утворивши негативне сальдо. У першій половині 2025 року кількість закриттів вже перевищила річний показник 2022 року [4].

Висновки

Військові дії й руйнування інфраструктури особливо на сході та півдні країни призвели до припинення функціонування великої кількості суб'єктів господарювання. За оцінками, до 70 % великих підприємств були знищені або релоковані. Відтік трудових ресурсів, масова мобілізація, внутрішнє переселення та виїзд за кордон зменшили економічну активність населення і це негативно вплинуло на число зареєстрованих суб'єктів господарювання в Україні.

Таким чином, під час війни український бізнес демонструє адаптивність, але стикається з високим рівнем негативних факторів зовнішнього впливу, особливо вразливими є ФОПи, які ще не встигли зайняти стійку позицію на ринку. Географічна нерівномірність активності суб'єктів господарювання пов'язана з безпековими ризиками. При цьому держава запроваджує податкові зміни і програми підтримки бізнесу, проте прифронтові регіони залишаються найбільш вразливими.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Гавіланес К. Е. П. Підходи до визначення концепту конкурентоспроможності підприємства та аналіз методів її оцінки. *Бізнес Інформ*. 2025. №6. С. 401–408. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2025-6-401-408.

2. Дослідження стану та потреб бізнесу в Україні. Листопад 2022. URL: https://business.diia.gov.ua/uploads/5/26937stan_ta_potrebi_biznesu_v_umovah_vijni_rezul_tati_opituvanna_v_listopadi_2022_roku.pdf (дата звернення: 30.07.2025).

3. Кількість діючих суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності у розрізі регіонів у 2014-2023 роках. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze_20.htm (дата звернення: 31.07.2025.

4. Підприємництво в умовах війни: тенденції відкриття і закриття бізнесу в Україні. URL: https://www.bdo.ua/uk-ua/insights-2/information-materials/2025/entrepreneurship-in-wartime-trends-in-business-start-ups-and-closures-in-ukraine

Катеріне Естефаніа Паредес Гавіланес – аспірантка факультету менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Науковий керівник: ***Краєвська Алла Станіславівна***, кандидат економічних наук, доцент, декан факультету менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Katerine Estefania Paredes Gavilanes – postgraduate student, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Supervisor: ***Kraievska A. S.,*** Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Dean of the Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 658.011:004.738.5

О. Й. Лесько
О. Н. Романюк

ВИКОРИСТАННЯ ВЕЛИКИХ ДАНИХ ДЛЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто особливості впровадження технологій великих даних в систему стратегічного управління підприємствами Вінницької області з метою підвищення їх економічної результативності, конкурентної стійкості та здатності оперативно реагувати на трансформації ринкового середовища. Проаналізовано сучасний стан цифрового розвитку регіону, визначено роль аналітики даних у формуванні управлінських рішень, досліджено можливості прогнозування, маркетингового аналізу та оптимізації операційних процесів.

Ключові слова: Big Data, цифрова трансформація, стратегічний менеджмент, бізнес-аналітика, Вінницька область, цифрові платформи, прогнозування, автоматизація.

Abstract

The features of implementing big data technologies into the strategic management system of enterprises in Vinnytsia region are considered in order to increase their economic efficiency, competitive stability and ability to respond promptly to transformations of the market environment. The current state of digital development of the region is analyzed, the role of data analytics in the formation of management decisions is determined, the possibilities of forecasting, marketing analysis and optimization of operational processes are investigated.

Keywords: Big Data, digital transformation, strategic management, business analytics, Vinnytsia region, digital platforms, forecasting, automation.

Вступ

Сучасний бізнес функціонує в умовах стрімкого зростання обсягів даних та динамічних змін ринкових умов, що робить необхідним використання передових технологій для ефективного управління підприємствами. Однією з таких технологій є великі дані (Big Data), які забезпечують можливість збору, зберігання та аналізу значних масивів інформації, що надходить як з внутрішніх, так і з зовнішніх джерел. Це дозволяє підприємствам приймати обґрунтовані управлінські рішення в режимі реального часу, прогнозувати ринкові тенденції, оптимізувати операційні процеси та підвищувати конкурентоспроможність. Особливе значення застосування технологій Big Data набуває у регіональному контексті, зокрема для підприємств Вінницької області, де зростає рівень цифровізації бізнесу та розвивається інфраструктура цифрових сервісів. Дослідження використання великих даних у регіональному бізнес-середовищі дозволяє оцінити потенціал цих технологій для підвищення ефективності управлінських процесів, розвитку інноваційних моделей ведення бізнесу та формування стратегічних переваг підприємств на сучасному ринку.

Результати дослідження

Розвиток сучасної економіки неможливо уявити без активного впровадження інформаційних технологій. Одним із ключових напрямів цифровізації бізнесу є використання технологій великих даних (Big Data), які забезпечують накопичення, зберігання та аналітичну обробку значних обсягів інформації для підтримки стратегічного управління підприємствами. До таких даних належать внутрішні операційні показники, фінансова звітність, відомості про клієнтів, ринкові тенденції, поведінкові характеристики споживачів, а також зовнішні макроекономічні індикатори. Комплексний аналіз цих масивів інформації дозволяє формувати адаптивні управлінські рішення та оперативно коригувати стратегію розвитку підприємства. З огляду на стрімке зростання обсягів інформації традиційні методи її обробки виявляються недостатньо ефективними, що зумовлює необхідність впровадження Big Data як стратегічного інструменту підвищення конкурентоспроможності в умовах цифрової економіки [1].

В Україні процес цифрової трансформації бізнесу поступово активізується. За результатами аналітичних оцінок, рівень цифрової зрілості українських компаній становить близько 55 балів зі 100 можливих за показниками впровадження сучасних цифрових технологій. При цьому понад 60 % підприємств декларують намір збільшити інвестиції в автоматизацію процесів та розвиток цифрових сервісів у найближчі роки [2]. Така тенденція свідчить про зростання усвідомлення важливості цифрових інструментів для підвищення ефективності управління та створює передумови для ширшого застосування технологій великих даних.

У регіональному вимірі Вінницька область демонструє позитивну динаміку цифрового розвитку. Згідно з результатами оцінювання Індексу цифрової трансформації регіонів України за 2025 рік, область посіла четверте місце серед регіонів країни, що підтверджує високий рівень розвитку цифрової інфраструктури та активну реалізацію цифрових ініціатив [3]. Порівняно з попереднім роком, коли область займала восьму позицію рейтингу, відбулося суттєве покращення показників [4]. Це свідчить про системний характер цифрових змін та створює сприятливі умови для впровадження Big Data-рішень на рівні підприємств.

Середній показник Індексу цифрової трансформації регіонів України у першому кварталі 2025 року становив 30 балів зі 100, що свідчить про значний потенціал для подальшого розвитку цифрової економіки [5]. На цьому фоні позиції Вінницької області виглядають достатньо конкурентними, що відкриває можливості для активнішого впровадження аналітичних технологій у бізнес-практику.

Економічна структура регіону характеризується значною кількістю суб'єктів господарювання. За даними соціально-економічного звіту за 2021 рік, у Вінницькій області функціонувало понад 80 тисяч суб'єктів малого та середнього підприємництва, з яких понад 11,5 тисяч — малі підприємства та більш як 65 тисяч — фізичні особи-підприємці [6]. Така кількість економічно активних суб'єктів створює значний потенціал для використання Big Data з метою оптимізації виробничих процесів, управління ризиками, прогнозування попиту та підвищення ефективності маркетингової діяльності.

Використання великих даних дозволяє підприємствам формувати гнучкі бізнес-моделі на основі аналізу цифрових слідів клієнтів, ринкової динаміки та внутрішніх показників результативності. Наприклад, компанії можуть прогнозувати сезонні коливання попиту, автоматизувати процеси постачання, оптимізувати складські запаси та мінімізувати операційні витрати. У сфері роздрібної торгівлі аналітика поведінки споживачів сприяє сегментації клієнтських груп, підвищенню рівня конверсії продажів та створенню персоналізованих комерційних пропозицій, що дозволяє раціональніше використовувати маркетингові бюджети [2].

У фінансовій сфері застосування Big Data забезпечує можливість комплексної оцінки кредитоспроможності клієнтів, моделювання фінансових ризиків та автоматизації підготовки звітності. Для підприємств із великими обсягами фінансових операцій це дозволяє зменшити вплив людського фактора, підвищити точність прогнозування та забезпечити прозорість фінансових процесів.

Особливе значення цифрові технології мають для аграрного сектору, який є стратегічним для економіки Вінницької області. Використання аналітики даних у поєднанні з GPS- та RTK-навігацією дозволяє створювати цифрові карти полів, прогнозувати врожайність, планувати агротехнічні заходи та оптимізувати використання ресурсів [7]. Подібні рішення передбачають обробку великих масивів інформації з різних джерел, що є прикладом практичного застосування Big Data в агробізнесі.

Разом із тим впровадження технологій великих даних у регіональному середовищі супроводжується низкою викликів. Серед основних проблем можна виділити недостатній рівень розвитку IT-інфраструктури, обмежений доступ до високошвидкісного інтернету в окремих територіях, дефіцит кваліфікованих фахівців з аналізу даних, а також фінансові обмеження малого та середнього бізнесу. Окрім технічних аспектів, важливою умовою успішного впровадження Big Data є формування корпоративної культури, орієнтованої на прийняття рішень на основі аналітичних даних.

Для розширення масштабів застосування Big Data у Вінницькій області доцільним є розроблення комплексної регіональної стратегії цифрової трансформації бізнесу, що передбачатиме розвиток IT-компетенцій, впровадження сучасних аналітичних платформ, підтримку інноваційних проєктів та створення екосистеми співпраці між бізнесом, владою та освітніми установами.

Впровадження технологій великих даних у стратегічне управління підприємствами Вінницької області потребує комплексного підходу до вибору програмних продуктів, які дозволяють збирати, зберігати, обробляти та аналізувати великі обсяги інформації. Сучасні підприємства, що прагнуть підвищити ефективність бізнес-процесів, оптимізувати маркетингові та виробничі рішення, повинні інтегрувати різноманітні програмні платформи, починаючи від інструментів зберігання даних до ана-

літичних та прогнозних систем. Однією з ключових категорій програмних продуктів є платформи для обробки великих даних. Серед них особливо популярними є Apache Hadoop, яка забезпечує розподілене зберігання та обробку як структурованих, так і неструктурованих даних, та Apache Spark, що дозволяє аналізувати дані у реальному часі та інтегрувати алгоритми машинного навчання для прогнозування бізнес-показників. Для підприємств, що не мають власної IT-інфраструктури, оптимальним вибором є хмарні сервіси, такі як Google BigQuery та Amazon Redshift, які дозволяють зберігати великі масиви даних і проводити аналітику без необхідності підтримки серверних систем. Використання цих платформ дає змогу підприємствам Вінницької області аналізувати ринкові тренди, прогнозувати попит на продукцію та оптимізувати логістичні процеси, що є особливо актуальним для аграрного та промислового секторів регіону.

Другою важливою категорією є системи бізнес-аналітики (BI), які дозволяють візуалізувати дані, створювати інтерактивні звіти та приймати рішення на основі аналітики. До таких продуктів належать Tableau, що забезпечує інтуїтивне створення дашбордів та інтерактивну візуалізацію, Power BI від Microsoft, яка зручно інтегрується з корпоративними даними, включно з 1С та Excel, та Qlik Sense, що дозволяє проводити глибокий аналіз великих масивів даних і створювати складні сценарії прогнозування. Використання BI-систем дає можливість керівникам і аналітикам підприємств регіону швидко оцінювати ефективність бізнес-процесів, контролювати фінансові показники та планувати маркетингові кампанії на основі реальних даних.

Третя категорія – це платформи для машинного навчання та прогнозування. Підприємства можуть застосовувати Python з бібліотеками Pandas, NumPy, Scikit-learn, TensorFlow та PyTorch для побудови моделей прогнозування попиту, оцінки ризиків та сегментації клієнтів. Для компаній без глибоких знань програмування зручними є середовища RapidMiner та DataRobot, що автоматизують підготовку даних і побудову аналітичних моделей.

Використання цих інструментів дозволяє підприємствам Вінницької області прогнозувати сезонність виробництва, оптимізувати запаси продукції та підвищувати точність фінансових прогнозів, що критично для підприємств аграрного сектору та харчової промисловості.

Не менш важливими є інтегровані ERP і CRM-системи з аналітичними модулями, які допомагають підприємствам централізовано управляти ресурсами та клієнтською базою. До них відносяться 1С:Підприємство, що є популярним рішенням серед українських компаній та підтримує модулі аналітики; SAP Business One, яка підходить для середнього бізнесу і дозволяє інтегрувати фінансову аналітику та управління виробництвом; а також Microsoft Dynamics 365, що об’єднує CRM та ERP із можливістю створення детальної аналітики та прогнозних моделей. Використання цих систем дає змогу підприємствам регіону підвищувати точність управлінських рішень та контролювати ключові бізнес-процеси, зменшуючи витрати на ручну обробку даних.

Для підприємств аграрного та промислового сектору особливо актуальними є платформи для роботи з потоковими даними та IoT, наприклад, Apache Kafka, яка дозволяє обробляти великі потоки даних у реальному часі, або ThingWorx, що інтегрується з датчиками та IoT-пристроями. Такі системи забезпечують оперативний контроль за виробничими та логістичними процесами, що дозволяє підприємствам прогнозувати ризики, оптимізувати використання ресурсів і підвищувати продуктивність.

Малі та середні підприємства, які не мають власної IT-інфраструктури, можуть користуватися хмарними сервісами: Google Cloud Platform, що включає BigQuery, Data Studio та Cloud ML; Microsoft Azure, з Azure Data Lake, Machine Learning та Power BI; Amazon Web Services, з Redshift, S3 та SageMaker. Ці сервіси дозволяють організаціям Вінницької області впроваджувати сучасні технології Big Data без значних капітальних вкладень, що важливо для регіону з великою кількістю малих та середніх підприємств.

Висновки

Технології великих даних є важливим інструментом підвищення ефективності стратегічного управління підприємствами Вінницької області. Їх використання сприяє точнішому прогнозуванню ринкових тенденцій, оптимізації внутрішніх процесів, автоматизації управлінських рішень та зміцненню конкурентних позицій бізнесу.

Найбільший потенціал впровадження спостерігається в аграрному, промисловому та торговельному секторах. Подальший розвиток цифрової інфраструктури, підвищення цифрової грамотності

управлінців та реалізація регіональних програм цифровізації сприятимуть ефективній інтеграції Big Data-аналітики в економіку регіону.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Державна служба статистики України. Соціально-економічний стан Вінницької області у 2021 році. – Київ, 2022. – 148 с.
2. Міністерство цифрової трансформації України. Цифрова трансформація бізнесу: аналітичний звіт 2025 року. – Київ, 2025. – 72 с.
3. Індекс цифрової трансформації регіонів України за 2025 рік / Національна академія наук України, Інститут економіки та прогнозування. – Київ, 2025. – 64 с.
4. Петров С. В., Іваненко О. М. Впровадження технологій Big Data у регіональному бізнесі: теорія та практика. – Вінниця: ВНТУ, 2024. – 112 с.
5. Романюк О. Н. Цифрові сервіси та аналітика великих даних у малому та середньому бізнесі України. – Вінниця: НТУ, 2023. – 95 с.
6. Ministry of Digital Transformation of Ukraine. Big Data для підприємств: методичні рекомендації. – Київ, 2024. – 58 с.
7. Johnson, R., & Smith, K. Big Data in agriculture: improving productivity and risk management. – London: Springer, 2022. – 210 p.

Лесько Олександр Йосипович- канд. екон. наук . наук, професор, завідувач кафедри кафедра економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Романюк Олександр Никифорович- д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Lesko Oleksandr Yosypovych - Candidate of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Enterprise Economics and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Romanyuk Oleksandr Nikiforovych- Dr. of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Software, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 338.5:330.131.7

Руда Л. П.

Пищикова А. О.

ТОЧКА БЕЗЗБИТКОВОСТІ ЯК КЛЮЧОВИЙ ПОКАЗНИК ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація: *У роботі розглянуто точку беззбитковості як важливий показник фінансової стійкості підприємства. Висвітлено її економічну сутність, значення для оцінки ефективності діяльності та прийняття управлінських рішень. Подано методику розрахунку на основі поділу витрат на постійні та змінні. Обґрунтовано практичне значення аналізу беззбитковості в умовах економічної нестабільності.*

Ключові слова: *точка беззбитковості, фінансова стійкість, витрати, маржинальний дохід, прибуток.*

Abstract: *The paper considers the break-even point as an important indicator of an enterprise's financial stability. Its economic essence, role in performance evaluation, and managerial decision-making are highlighted. The calculation method based on fixed and variable costs is presented. The practical importance of break-even analysis under economic instability is substantiated.*

Keywords*: break-even point, financial stability, costs, contribution margin, profit.*

Вступ

У сучасних умовах функціонування ринкової економіки діяльність підприємств відбувається в середовищі підвищеної невизначеності, що зумовлена динамічними змінами кон’юнктури ринку, посиленням конкурентної боротьби, нестабільністю платоспроможного попиту, а також впливом макроекономічних та інституційних факторів. За таких обставин особливої актуальності набуває необхідність застосування ефективних інструментів фінансово-економічного аналізу, які дозволяють своєчасно оцінювати результати господарської діяльності та приймати обґрунтовані управлінські рішення.

Раціональне управління підприємством неможливе без чіткого розуміння співвідношення між доходами та витратами, а також без визначення критичних меж фінансової діяльності. Одним із ключових показників, що використовується для аналізу взаємозв’язку між витратами, обсягом виробництва та фінансовими результатами, є точка беззбитковості. Даний показник дозволяє визначити мінімальний обсяг виробництва або реалізації продукції, за якого підприємство здатне повністю покрити всі свої витрати, не зазнаючи збитків.

Аналіз точки беззбитковості має важливе значення не лише для оцінки поточного фінансового стану підприємства, а й для стратегічного планування, прогнозування прибутковості, формування цінової політики та визначення рівня фінансових ризиків. В умовах економічної нестабільності та обмеженості фінансових ресурсів дослідження беззбитковості діяльності підприємства стає необхідною складовою системи фінансового управління та контролю.

Результати дослідження

Точка беззбитковості являє собою такий рівень обсягу виробництва або реалізації продукції, при якому сукупні доходи підприємства дорівнюють сукупним витратам, а фінансовий результат діяльності дорівнює нулю. Досягнення цього рівня означає, що підприємство функціонує без збитків, однак ще не формує прибутку. Таким чином, точка беззбитковості відображає мінімально допустимий рівень господарської активності, необхідний для забезпечення самофінансування.

Економічна сутність точки беззбитковості полягає у визначенні критичної межі між збитковою та прибутковою діяльністю підприємства. До моменту досягнення цього показника підприємство зазнає фінансових втрат, оскільки виручка від реалізації не покриває понесені витрати. Після перевищення

точки беззбитковості кожна додаткова одиниця реалізованої продукції формує позитивний фінансовий результат, що сприяє зростанню прибутку та підвищенню рентабельності діяльності.

Економічне значення точки беззбитковості проявляється у тому, що вона:

– визначає мінімальний обсяг реалізації, необхідний для покриття всіх витрат підприємства;
– дозволяє оцінити рівень підприємницького та фінансового ризику;
– слугує базою для аналізу співвідношення «витрати – обсяг – прибуток»;
– використовується при формуванні цінової, виробничої та збутової політики;
– є важливим орієнтиром у процесі стратегічного та оперативного планування.

Зниження рівня точки беззбитковості свідчить про підвищення фінансової стійкості підприємства,

оскільки воно здатне покривати свої витрати навіть за умов скорочення обсягів реалізації. Високий рівень точки беззбитковості, навпаки, свідчить про підвищену залежність підприємства від коливань ринкового попиту та зростання фінансових ризиків.

Для проведення аналізу беззбитковості всі витрати підприємства класифікують на постійні та змінні. Такий поділ є необхідним для визначення впливу обсягу виробництва на загальну суму витрат і фінансовий результат. Постійні витрати не залежать від рівня виробництва в короткостроковому періоді та включають витрати на оренду виробничих приміщень, оплату праці управлінського персоналу, амортизаційні відрахування, адміністративні та управлінські витрати.

Змінні витрати змінюються відповідно до обсягу виробництва або реалізації продукції. До них належать витрати на сировину та матеріали, паливо, енергію, оплату праці виробничих працівників, а також інші витрати, безпосередньо пов’язані з виготовленням продукції.

Класична формула розрахунку точки беззбитковості в натуральному вираженні має вигляд:

$Q_0 = FC / (P - VC)$,

де Q_0 — обсяг реалізації в натуральних одиницях, необхідний для досягнення беззбитковості; FC—сума постійних витрат;

P —ціна одиниці продукції;

VC — змінні витрати на одиницю продукції.

Дана формула дозволяє визначити мінімальну кількість продукції, яку підприємство повинно реалізувати для повного покриття витрат. Важливим показником у цьому контексті є маржинальний дохід, який визначається як різниця між виручкою від реалізації та змінними витратами.

У грошовому вираженні точка беззбитковості розраховується за формулою: BEP = FC / Маржинальний дохід × 100 %.

Маржинальний дохід відображає внесок кожної одиниці продукції у покриття постійних витрат та формування прибутку. Аналіз маржинального доходу дозволяє оцінити ефективність асортиментної політики підприємства та обґрунтувати управлінські рішення щодо зміни структури виробництва.

Аналіз беззбитковості має важливе практичне значення для фінансового управління підприємством, оскільки дає можливість комплексно оцінити рівень його фінансової безпеки. На основі результатів такого аналізу можна визначити запас фінансової стійкості, тобто різницю між фактичним обсягом реалізації та точкою беззбитковості. Чим більшим є цей запас, тим нижчим є ризик виникнення збитків.

Крім того, аналіз беззбитковості дозволяє моделювати вплив змін ціни продукції, структури витрат та обсягу реалізації на фінансові результати діяльності. Це є особливо важливим у процесі прийняття інвестиційних рішень, планування розширення виробництва або впровадження нових видів продукції.

Зростання постійних витрат призводить до підвищення точки беззбитковості та, відповідно, до зростання фінансових ризиків. Водночас оптимізація змінних витрат,

підвищення продуктивності праці, впровадження інноваційних технологій та раціональне ціноутворення сприяють зниженню точки беззбитковості й підвищенню загальної ефективності діяльності підприємства.

Висновки

Точка беззбитковості є одним із ключових показників фінансово-економічного аналізу, що дозволяє визначити критичний обсяг реалізації, необхідний для повного покриття витрат підприємства. Її використання сприяє підвищенню обґрунтованості управлінських рішень, оптимізації витрат, зниженню фінансових ризиків та забезпеченню стабільного розвитку підприємства.

В умовах економічної нестабільності та посилення конкурентної боротьби аналіз беззбитковості набуває особливої актуальності, оскільки дозволяє своєчасно виявляти проблемні аспекти фінансової діяльності та формувати ефективну стратегію управління. Таким чином, дослідження точки беззбитковості є невід'ємною складовою системи фінансового управління сучасного підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бланк І. О. **Фінансовий менеджмент** : навч. посіб. – К. : Ніка-Центр, 2019. – 528 с.
2. Поддєрьогін А. М. **Фінанси підприємств** : підручник. – К. : КНЕУ, 2018. – 571 с.
3. Савицька Г. В. **Економічний аналіз діяльності підприємства** : навч. посіб. – К. : Знання, 2020. – 654 с.
4. Крамаренко Г. О. **Фінансовий аналіз** : підручник. – К. : Центр учбової літератури, 2019. – 352 с.
5. Голов С. Ф. **Управлінський облік** : підручник. – К. : Лібра, 2018. – 432 с.

Руда Лілія Петрівна - к.е.н, доцент кафедри Фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: rudalist_ok@ukr.net

Пищикова Аріна Олександрівна – студент групи 2МР-23б, Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: arinapish321@gmail.com

Ruda Liliia - PhD, Assistant Professor of the department of Finances and innovative management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: rudalist_ok@ukr.net

Pyshchykova Arina Oleksandrivna — student of group 2MP-23б, The Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: arinapish321@gmail.com

УДК 004.056.53:004.75

А. Р. Магденко
А. В. Грицак

КОМПЛЕКСНИЙ АЛГОРИТМ ПРОФІЛЮВАННЯ КІБЕРЗЛОЧИНЦІВ МЕТОДАМИ ГРАФОВОЇ ТА БЛОКЧЕЙН-АНАЛІТИКИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У представлених тезах досліджується та обґрунтовується інноваційна алгоритмічна модель автоматизованого збору, багаторівневої нормалізації та глибокого крос-платформного аналізу цифрових слідів, спрямована на комплексну деанонімізацію суб'єктів сучасних кіберзагроз. Розроблено гібридний аналітичний конвеєр, що інтегрує методи обробки природної мови (зокрема, розпізнавання іменованих сутностей та векторне представлення слів) для семантичного розбору неструктурованого тексту з тіньових форумів та закритих месенджерів. Окрему увагу приділено застосуванню апарату теорії зважених мультиграфів для математичного обчислення транзитивних зв'язків між ізольованими комунікаційними профілями, а також імплементації евристичних алгоритмів кластеризації UTXO-транзакцій у блокчейн-мережах для деобфускації фінансових потоків. Практичне застосування запропонованої математичної моделі забезпечує перехід від фрагментованих індикаторів компрометації до формування юридично значущих комплексних профілів кіберзлочинців. Це створює науково обґрунтований базис для подальшого легального блокування незаконних віртуальних активів на централізованих криптовалютних біржах та ініціювання кримінальних проваджень у межах міжнародної правоохоронної співпраці.

Ключові слова: кібербезпека, деанонімізація, теорія графів, блокчейн-аналітика, OSINT, обробка природної мови, кіберзлочинність, кластеризація транзакцій, тіньова економіка.

Abstracts

The presented abstracts explore and substantiate an innovative algorithmic model for automated collection, multi-level normalisation, and deep cross-platform analysis of digital traces, aimed at comprehensive de-anonymisation of modern cyber threats. A hybrid analytical pipeline has been developed that integrates natural language processing methods (in particular, named entity recognition and vector representation of words) for semantic parsing of unstructured text from shadow forums and closed messengers. Particular attention is paid to the application of weighted multigraph theory for the mathematical calculation of transitive links between isolated communication profiles, as well as the implementation of heuristic algorithms for clustering UTXO transactions in blockchain networks for the deobfuscation of financial flows. The practical application of the proposed mathematical model provides a transition from fragmented indicators of compromise to the formation of legally significant comprehensive profiles of cybercriminals. This creates a scientifically sound basis for the further legal blocking of illegal virtual assets on centralised cryptocurrency exchanges and the initiation of criminal proceedings within the framework of international law enforcement cooperation.

Keywords: *cybersecurity, de-anonymisation, graph theory, blockchain analytics, OSINT, natural language processing, cybercrime, transaction clustering, shadow economy.*

Вступ

Актуальність даного дослідження зумовлена стрімкою еволюцією транснаціональної кіберзлочинності та її переходом до високоорганізованої моделі надання тіньових послуг. Сучасна екосистема кіберзагроз характеризується безпрецедентним рівнем технологічної сегментації та інфраструктурної обфускації. Зловмисники масово використовують стратегію жорсткого розподілу операційних процесів між різними рівнями мережі Інтернет з метою унеможливлення відстеження їхньої діяльності єдиним аналітичним центром. Зокрема, використання публічних месенджерів з наскрізним шифруванням, таких як Telegram, відіграє роль так званої «верхньої частини воронки продажів» для рекрутингу та координації, тоді як бекенд-інфраструктура, панелі управління шкідливим програмним забезпеченням та системи ескроу ізолюються в оверлейних мережах типу Tor. Одночасно фінансовий кровообіг цієї екосистеми забезпечується виключно через децентралізовані криптографічні протоколи із застосуванням багаторівневих ланцюжків відмивання коштів та сервісів мікшування. Класичні парадигми цифрової криміналістики та інструменти розвідки на основі відкритих джерел (OSINT), які спираються на ручний або напівавтоматизований аналіз ізольованих

масивів даних, демонструють критичну неефективність в умовах такої крос-платформної фрагментації. Об'єктом даного дослідження виступає процес розслідування інцидентів інформаційної безпеки в гетерогенних мережевих середовищах. Предметом дослідження є алгоритмічні та математичні моделі агрегації, кореляції та аналізу розрізнених цифрових слідів. Головною метою роботи є презентація розробленого комплексного гібридного алгоритму, який шляхом синергії лінгвістичного аналізу, стохастичного графового моделювання та фінансових блокчейн-евристик дозволяє автоматизовано долати технологічні бар'єри між платформами, синтезуючи ізольовані цифрові артефакти у єдиний, доказовий профіль кіберзагрози.

Результати дослідження

Проблематика технологічної ізоляції цифрових слідів. Фундаментальною проблемою, з якою сьогодні стикаються підрозділи кіберполіції та фахівці з Threat Intelligence, є аналітичний парадокс, викликаний асиметрією між обсягом доступних даних та здатністю їх корелювати. Захист сучасної тіньової інфраструктури базується не лише на анонімності мережевого рівня, але й на активній протидії автоматизованому збору інформації (Anti-Scraping Evasion). Легальні криптобіржі, тіньові маркетплейси та веб-клієнти месенджерів масово впроваджують системи аналізу поведінкових аномалій та фільтрації на рівні транспортних протоколів. Це означає, що спроби прямого вивантаження даних блокуються сучасними Web Application Firewalls (WAF), які аналізують TLS-фінгерпринти та параметри браузерних рушіїв. Внаслідок цього слідчі змушені працювати з фрагментарними, неповними «зрізами» інформації. Проте навіть у випадку успішного подолання бар'єрів доступу, галузь стикається з проблемою інформаційних «бункерів» (data silos). Парсери соціальних мереж та блокчейн-експлорери існують у паралельних просторах: лінгвістичний контекст переговорів у Telegram ніяк не пов'язаний із потоком нерозтрачених виходів (UTXO) у мережі Bitcoin [1].

Ситуація критично ускладнюється явищем комбінаторного вибуху під час спроб відстеження фінансових потоків. Зловмисники автоматизують процеси відмивання капіталу за допомогою алгоритмічного смурфінгу (формування ланцюжків відшаровування – Peel Chains), дроблячи великі суми вкрадених активів на тисячі мікротранзакцій для обходу AML-моніторингу на централізованих біржах. Крім того, активне використання смарт-контрактів з нульовим розголошенням (наприклад, Tornado Cash) та протоколів мікшування повністю руйнує детерміновану криптографічну лінійність транзакційного графа. У таких умовах спроби прямого, ручного зіставлення ізольованих індикаторів компрометації (IoC) – наприклад, пошук однакових псевдонімів або часткових збігів криптовалютних адрес – не мають жодної математичної доказової бази та призводять до критичного рівня хибнопозитивних спрацьовувань. Галузь кібербезпеки терміново потребує переходу від лінійного моніторингу до створення автономних систем крос-платформної ідентифікації. Необхідні нові архітектурні рішення, здатні автоматично розраховувати ймовірнісні (м'які) зв'язки між сутностями з різних світів, спираючись на непрямі ознаки: стилометрію, часові патерни активності та стохастичний аналіз обсягів ліквідності, перетворюючи розрізнений цифровий шум на структуровану розвідувальну інформацію [2].

Для вирішення фундаментальної проблеми технологічної сегментації цифрових слідів у даному дослідженні розроблено та обґрунтовано комплексну архітектурну модель конвеєра даних (Data Pipeline), яка функціонує на стику методів обробки природної мови (NLP), теорії графів та блокчейн-аналітики. Першим етапом роботи запропонованого алгоритму є багаторівнева нормалізація та екстракція іменованих сутностей (Entity Extraction) із гетерогенного масиву неструктурованого тексту, зібраного з тіньових форумів та закритих Telegram-каналів. Для подолання умисної лінгвістичної обфускації та специфічного транснаціонального кібер-сленгу алгоритм використовує попередньо натреновані великі мовні моделі архітектури Transformer (зокрема, BERT та RoBERTa), які здійснюють семантичний розбір тексту на основі механізму внутрішньої уваги (Self-Attention). Це дозволяє системі контекстуально ідентифікувати ролі зловмисників, назви шкідливого програмного забезпечення та фінансові реквізити. Паралельно застосовується детермінований модуль на базі регулярних виразів (RegEx) із вбудованою криптографічною валідацією контрольних сум, що гарантує безпомилкове вилучення PGP-ключів та криптовалютних адрес різних стандартів кодування (Base58, Bech32). Для вирішення проблеми гомогліфічних атак та варіативності написання нікнеймів імплементовано математичний алгоритм нечіткого пошуку рядків, який обчислює редакційну відстань Левенштейна у комбінації з фонетичною нормалізацією. У результаті роботи цього етапу система генерує криптографічно чистий, стандартизований простір ізольованих індикаторів компрометації [3].

Наступним, концептуально найважливішим етапом розробленого алгоритму є перехід від лінійного аналізу до просторового графового моделювання. Усі вилучені та верифіковані сутності (комунікаційні

профілі, фінансові гаманці, технічні індикатори) проєктуються у вигляді вершин (вузлів) у структурі багатовимірного зваженого мультиграфа G = (V, E, W). Оскільки прямого зв'язку між екосистемами DarkWeb та публічними месенджерами не існує, алгоритм генерує імовірнісні (м'які) ребра на основі непрямих поведінкових кореляцій. Для цього застосовується математична модель стилометрії, яка трансформує тексти повідомлень з різних платформ у багатовимірні вектори та розраховує косинусну подібність (Cosine Similarity) між ними, виявляючи єдиного автора за специфічними граматичними аномаліями. Паралельно алгоритм часової кореляції аналізує мітки часу (timestamps) активності профілів, вибудовуючи хронобіологічні теплові карти та розраховуючи статистичну кореляцію Пірсона для ідентифікації синхронних «вікон тиші» (циркадних ритмів). Кожному виявленому збігу присвоюється відповідна математична вага (від 0.0 до 1.0). Для ухвалення фінального рішення щодо злиття двох ізольованих профілів в єдину особу, графова база даних автоматично агрегує ваги всіх паралельних ребер за формулою ймовірності об'єднання незалежних подій $W_{total} = 1 - \Pi_{i=1}^{n}(1 - w_i)$. Цей підхід дозволяє перетворити сукупність слабких непрямих доказів на високий композитний індекс довіри, математично доводячи крос-платформну ідентичність зловмисника [4].

Заключним вектором роботи гібридного алгоритму є деобфускація фінансових інфраструктур за допомогою глибокого аналізу орієнтованих ациклічних графів (DAG) у блокчейн-мережах. З метою деанонімізації багатоланцюжкових транзакцій система імплементує комплекс детермінованих евристик, базовою з яких є евристика спільного використання входів (Common Input Ownership Heuristic, CIOH) та алгоритм ідентифікації тіньової адреси для здачі. Їхня синергія дозволяє автоматично стягувати сотні тисяч одноразових UTXO-адрес у єдиний фінансовий кластер злочинного угруповання. Для протидії алгоритмічному смурфінгу та відстеження ланцюжків відшаровування (Peel Chains), які зловмисники використовують для виведення коштів на легальні біржі (VASP), розроблений модуль використовує модифікований пошук у глибину (DFS), налаштований на розпізнавання асиметричних патернів розподілу вартості. У випадках використання кіберзлочинцями протоколів мікшування, де лінійність графа руйнується, алгоритм здійснює динамічне перемикання на стохастичний аналіз потоків (Stochastic Flow Analysis), шукаючи кореляції обсягів ліквідності у заданих часових вікнах для відновлення розірваних маршрутів. У фіналі роботи конвеєра результати графового моделювання комунікацій та результати блокчейн-кластеризації автоматизовано зливаються у новий концептуальний об'єкт – Мета-Вузол. Цей об'єкт являє собою комплексний цифровий паспорт кіберзагрози, що містить математично доведену ієрархію соціальних зв'язків, точні фінансові обороти у фіатному еквіваленті та геолокаційні маркери, формуючи вичерпну доказову базу для проведення оперативно-розшукових заходів [5].

Оцінюючи розроблену алгоритмічну модель, доцільно наголосити на концептуальному зсуві, який пропонується для сучасної галузі кібербезпеки. Традиційно цифрова криміналістика звикла реагувати на інциденти постфактум, збираючи розрізнені артефакти, коли кошти вже виведені, а інфраструктура знищена. Проте справжня наукова та практична цінність даного дослідження полягає у зміщенні фокусу з реактивного розслідування на проактивну деанонімізацію. Фундаментальною метою проєктування системи стало максимальне усунення людського фактора з процесу пошуку неочевидних крос-платформних зв'язків. В епоху масового використання криптографічних міксерів та оверлейних мереж ручний аналіз тисяч транзакційних маршрутів та стилометричних патернів втрачає будь-яку ефективність. Інтеграція модулів обробки природної мови, зважених графових баз даних та фінансових евристик кластеризації у єдиний безперервний конвеєр створює надійний алгоритмічний міст між абсолютно різними вимірами цифрових слідів. Завдяки такому підходу математично доведено, що ілюзію анонімності в тіньовому сегменті мережі можна зруйнувати автоматизовано, перетворюючи розрізнений інформаційний шум на юридично значущу доказову базу. Очікується, що саме такі гібридні, багатовимірні аналітичні системи стануть новим стандартом для Threat Intelligence, оскільки вони здатні ефективно нівелювати головну зброю зловмисників – технологічну сегментацію.

Висновки

Підсумовуючи результати проведеного дослідження та проєктування гібридної аналітичної системи, можна констатувати успішне створення фундаментально нової алгоритмічної парадигми для подолання інфраструктурної обфускації у сучасних комп'ютерних мережах. Головним науково-технічним здобутком роботи є практичне доведення того факту, що проблема крос-платформної фрагментації цифрових слідів може бути ефективно вирішена виключно шляхом синергетичного злиття детермінованих імовірнісних методів машинного навчання, графового моделювання та блокчейн-аналітики. Розроблений алгоритм успішно трансформує концептуально несумісні масиви інформації – неструктуровану семантику природної мови з тіньових форумів та криптографічно

жорсткі UTXO-транзакції – у єдиний, математично вимірюваний багатовимірний простір ознак. Ключовою інновацією запропонованої моделі є відмова від пошуку прямих ідентифікаційних збігів на користь агрегації «м'яких» поведінкових аномалій. Завдяки імплементації стохастичного аналізу потоків, оцінки стилометричних векторів та розрахунку композитних індексів довіри на основі теорії зважених мультиграфів, алгоритм набув властивості самостійно генерувати транзитивні зв'язки навіть в умовах навмисного переривання інформаційних ланцюжків протоколами мікшування. Впровадження механізмів динамічного відсікання хибних гілок (Pruning) та розрахунку коефіцієнта «забрудненості» вузлів дозволило успішно нівелювати загрозу комбінаторного вибуху, забезпечивши високу обчислювальну ефективність системи при обробці великих даних (Big Data). У результаті, безперервна робота цього алгоритмічного конвеєра математично доводить вразливість концепції абсолютної анонімності в гетерогенних мережах: навіть за умови ідеального дотримання операційної безпеки (OPSEC) окремо на кожній платформі, загальний поведінковий та фінансовий патерн зловмисника неминуче кристалізується в єдиний комплексний Мета-Вузол. Сформована таким чином архітектура не лише автоматизує процес деанонімізації суб'єктів кіберзагроз, але й формує надійний, масштабований науковий фундамент для подальшого розвитку інтелектуальних систем проактивного моніторингу та захисту інформації в умовах глобалізованої тіньової економіки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Проблематика технологічної ізоляції цифрових слідів. URL: https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/IOCTA%202023%20-%20EN.pdf (дата звернення: 09.03.2026).
2. Peel chains, laundering, AML, мікшування. URL: https://www.chainalysis.com/blog/2024-crypto-crime-report-introduction/ (дата звернення: 09.03.2026).
3. NLP, BERT/RoBERTa. URL: https://arxiv.org/abs/1810.04805 (дата звернення: 09.03.2026).
4. Графові моделі, мережевий аналіз. URL: https://www.cambridge.org/core/journals/network-science/all-issues (дата звернення: 09.03.2026).
5. Блокчейн-аналітика, кластеризація адрес, UTXO. URL: https://www.researchgate.net/publication/349335348_Detecting_and_Quantifying_Wash_Trading_on_Decentralized_Cryptocurrency_Exchanges (дата звернення: 09.03.2026).

Магденко Анастасія Романівна – студентка групи 1КІТС-22б, Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: anastasiiamahdenko@gmail.com

Науковий керівник: ***Грицак Анатолій Васильович –*** доцент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: grytsak.a.v@gmail.com

Mahdenko Anastasiia R. – student of group 1KITS-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: anastasiiamahdenko@gmail.com

Supervisor*:* ***Hrytsak Anatoly V. –*** Associate Professor of the Department of Management and Security of Information Systems Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: grytsak.a.v@gmail.com

УДК 658.152

І.О. Мовчан

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті розглянуто сутність та особливості управління інвестиційною діяльністю підприємства в умовах нестабільного економічного середовища. Висвітлено теоретичні засади формування інвестиційної стратегії та інвестиційної політики підприємства, визначено основні завдання управління інвестиційною діяльністю та принципи її організації. Охарактеризовано систему інформаційного забезпечення, методи оцінювання ефективності інвестиційних проєктів та підходи до управління інвестиційними ризиками. Обґрунтовано необхідність удосконалення механізмів прийняття інвестиційних рішень з урахуванням сучасних економічних викликів з метою забезпечення ефективного розвитку та підвищення конкурентоспроможності підприємств.

Ключові слова: *інвестиційна діяльність підприємства, управління інвестиційною діяльністю, інвестиційна стратегія, інвестиційна політика, ефективність інвестицій, інвестиційні ризики, інвестиційні ресурси.*

Abstract

The article examines the essence and features of enterprise investment activity management in conditions of an unstable economic environment. The theoretical foundations of forming an investment strategy and investment policy of an enterprise are highlighted, and the main tasks of investment activity management and the principles of its organization are defined. The system of information support, methods for evaluating the efficiency of investment projects, and approaches to investment risk management are characterized. The necessity of improving investment decision-making mechanisms in view of modern economic challenges in order to ensure effective development and enhance enterprise competitiveness is substantiated.

Key words: *enterprise investment activity, investment activity management, investment strategy, investment policy, investment efficiency, investment risks, investment resources.*

Вступ

В умовах динамічного розвитку ринкової економіки та нестабільного зовнішнього середовища, інвестиційна діяльність підприємств набуває особливого значення. Реальні інвестиції, спрямовані на розвиток матеріальнотехнічної бази, впровадження інноваційних технологій та розширення виробничих потужностей, є основним джерелом забезпечення довгострокової конкурентоспроможності суб'єктів господарювання. Саме тому пошук ефективних форм та напрямів інвестування виступає ключовим завданням сучасного менеджменту та фінансового управління.

Актуальність обраної теми зумовлена необхідністю адаптації підприємств до умов економічної нестабільності, обмеженості фінансових ресурсів та підвищених ризиків господарської діяльності. У таких умовах особливого значення набуває формування ефективної системи управління інвестиційною діяльністю, що передбачає стратегічне планування, оцінювання ефективності інвестиційних проєктів, мінімізацію ризиків та забезпечення раціонального розподілу капіталу.

Метою статті є узагальнення теоретичних засад управління інвестиційною діяльністю підприємства та обґрунтування напрямів удосконалення процесу прийняття інвестиційних рішень в умовах сучасного економічного середовища.

Результати дослідження

Українські підприємства нині працюють в умовах, які характеризуються високим рівнем невизначеності та ризику, тому обґрунтований вибір суб'єктом господарської діяльності об'єкта інвестиційної діяльності має важливе значення. Складний характер розвитку інвестиційної діяльності українських підприємств формує потребу щодо залучення інвестицій, які дозволяють їм отримати додаткові переваги перед підприємствами-конкурентами, наприклад такі як підтримання

платіжного балансу, впровадження інноваційних технологій, можливість переходу від ресурсної економіки до інноваційної, підвищення експортного потенціалу та проведення імпортозаміщення, досягнення позитивного соціально-економічного ефекту. Отримання необхідних інвестиційних ресурсів та їх ефективний розподіл і використання позитивно вплине на розвиток українських підприємств.

Управління інвестиційною діяльністю підприємства – це складова частина загальноекономічної системи управління підприємством, яка має свою мету, принципи побудови та виконує певні функції. Оскільки інвестиційна діяльність спрямована на розвиток виробництва, його технологічне вдосконалення, отримання прибутку, нарощування капіталу, то управління інвестиційною діяльністю виступає підсистемою системи управління підприємством, яка спрямована на створення передумов для підвищення ефективності інвестиційних процесів та всієї діяльності підприємства загалом.[1]

Основною метою інвестиційної діяльності підприємства є використання найбільш ефективних напрямів реалізації інвестиційної стратегії на окремих стадіях життєвого циклу та формування перспективної організаційної структури та інвестиційної культури. Під інвестиційною стратегією розуміють систему довгострокових цілей інвестиційної діяльності підприємства, що зумовлені загальними завданнями його розвитку, а також вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення. Тобто це генеральний план дій у сфері інвестиційної діяльності підприємства, який визначає пріоритети її напрямів і форм, характер формування інвестиційних ресурсів та послідовність етапів реалізації довгострокових інвестиційних цілей. Розроблення інвестиційної стратегії передбачає розроблення цілей інвестування, визначення пріоритетних напрямів і форм інвестиційної діяльності, оптимізацію структури сформованих інвестиційних ресурсів, в також підтримку взаємовідносин із зовнішнім інвестиційним середовищем.

Інвестиційна діяльність як процес досить масштабна, а її форми і напрями мають суттєві відмінності на окремих підприємствах, відповідно до чого виникає потреба виділяти коло учасників інвестиційної діяльності. Суб’єктами інвестиційної діяльності є інвестори, замовники, виконавці робіт, користувачі об’єктів інвестиційної діяльності, а також постачальники, юридичні особи (банківські, страхові організації, інвестиційні фонди) та інші учасники інвестиційного процесу. Суб’єктами інвестиційної діяльності можуть бути фізичні та юридичні особи, в тому числі іноземні, а також державні і міжнародні організації. Інвестори здійснюють вкладення власних, позикових і залучених засобів у формі інвестицій та забезпечують їх цільове використання.

Ефективним інструментом управління інвестиційною діяльністю підприємства є його інвестиційна політика, що має вирішальне значення для функціонування підприємства незалежно від розмірів, галузевої приналежності, організаційно-правової форми та інших особливостей. Рівень розвитку інвестиційної політики підприємства залежить від особливостей інвестиційної політики держави, і на її формування впливають чинники, які ускладнюють інвестиційну активність української економіки. Для формування інвестиційної політики підприємства та можливості її використання в управлінні необхідне врахування основних положень інвестиційної політики держави. Під інвестиційною політикою держави варто розуміти комплекс цілеспрямованих заходів щодо створення сприятливих умов для всіх суб’єктів господарювання з метою активізації інвестиційної діяльності, стимулювання розвитку економіки, підвищення ефективності виробництва і вирішення соціальних проблем.

Підприємство залежно від особливостей його функціонування може обирати такі види інвестиційної політики:[4]

- як консервативна інвестиційна політика;
- компромісна (помірна) інвестиційна політика;
- агресивна інвестиційна політика.

Управління інвестиційною діяльністю підприємства спрямовується на вирішення таких завдань:

- визначення основних напрямів інвестиційної діяльності відповідно до фінансової та загальної стратегій розвитку підприємства (розроблення інвестиційної стратегії);
- дослідження інвестиційного клімату і кон’юнктури інвестиційного ринку;
- оцінка інвестиційної привабливості об’єкта інвестування;
- визначення необхідного обсягу інвестиційних ресурсів та оптимізація їх структури;
- оцінка ефективності реалізації інвестиційних проектів;
- формування інвестиційного портфеля враховуючи прийнятні ризики і рівень прибутковості;

- контроль інвестиційної діяльності в цілому і кожного проекту зокрема.

Головною метою управління інвестиційною діяльністю підприємства є отримання максимального прибутку не тільки в поточному, але й у перспективному періодах. Це вимагає розробку задач управління цією діяльністю, що забезпечують реалізацію головної мети, серед яких слід виділити наступні:[5]

- забезпечення достатньої інвестиційної підтримки необхідних темпів розвитку поточної діяльності підприємства;
- баланс максимальної прибутковості інвестиційної діяльності підприємства з урахуванням прийнятного ступеня ризику;
- забезпечення ліквідності інвестицій, можливостей швидкого реінвестування капіталу при змінах факторів зовнішнього середовища, а також внутрішніх умов здійснення інвестиційної діяльності;
- підтримання балансу між достатнім обсягом інвестиційних ресурсів, їх оптимальної структури та обсягом прогнозованої інвестиційної діяльності;
- забезпечення фінансової рівноваги при здійсненні інвестиційної діяльності на підприємстві;
- прискорення реалізації програм інвестиційної діяльності підприємства.

Ефективність управління інвестиційною діяльністю підприємства значною мірою залежить від якості інформаційного забезпечення. Інформаційна система управління інвестиційною діяльністю може бути представлена у вигляді інформаційних показників, які необхідні для проведення аналізу, планування, прийняття управлінських рішень тощо. Така система повинна задовольняти потреби як зовнішніх, так і внутрішніх користувачів. На рівні підприємства інвестиційну інформацію використовують: директор, власники, менеджери, які здійснюють інвестиційну діяльність. Серед зовнішніх користувачів слід відзначити: податкові органи, кредиторів та потенційних інвесторів підприємства, представників фондової біржі (у випадку емісії цінних паперів).

Для внутрішнього використання система показників інформаційного забезпечення включає показники результативності інвестиційної діяльності та фінансову звітність підприємства. Для зовнішніх користувачів необхідні показники, що характеризують кон'юнктуру інвестиційного ринку та результати діяльності конкурентів і контрагентів (банків, страхових компаній, інвестиційних компаній тощо). До показників, які характеризують кон'юнктуру інвестиційного ринку, як правило, включають види основних фондових інструментів, ціни котировок, індекс динаміки цін на фондовому ринку, кредитну та депозитну ставки окремих комерційних банків, офіційний курс валют, основні види продукції, що є результатом інвестиційної діяльності, ціни та попит і пропозиція. Серед показників діяльності конкурентів і контрагентів використовуються такі, що відображаються у звітності підприємства, відповідні рейтинги з основними результативними показниками підприємства. Нормативно-регулюючі показники розраховуються на основі відповідних нормативно-правових актів з урахуванням особливостей державного регулювання інвестиційної діяльності підприємства.

Особлива увага повинна бути приділена показникам, які формуються з внутрішніх джерел інформації і поділяються на три групи:

1. Показники оцінки рівня інвестиційної діяльності підприємства (обсяг реального і фінансового інвестування, власних інвестиційних ресурсів, грошові потоки з інвестиційної діяльності);
2. Фінансові показники інвестиційної діяльності структурних підрозділів підприємства (фінансові результати за основними формами інвестиційної діяльності, а також окремих центрів інвестицій);
3. Нормативно-планове забезпечення інвестиційної діяльності підприємства (внутрішні нормативи та планові показники). До внутрішніх нормативів, які регулюють інвестиційну діяльність підприємства, як правило, відносять: нормативні значення окремих видів активів, їх співвідношення зі структурою капіталу, питомі витрати фінансових ресурсів тощо. Серед планових показників інвестиційної діяльності розраховується система показників поточних інвестиційних планів.

Вагоме місце в системі управління інвестиційною діяльністю підприємства належить контролю, основними принципами побудови якого є:

- направленість на реалізацію інвестиційної стратегії. Вона передбачає врахування основних пріоритетів розвитку інвестиційної діяльності, що визначає цілеспрямованість операцій;

- орієнтованість на стандарти;
- відповідність методів контролю методам аналізу та планування, що дозволяє достовірно відображувати фактичні результати та виявляти причини відхилень від запланованих завдань;
- своєчасність проведення контролю дозволяє усувати поточні відхилення до того як вони можуть прийняти серйозний характер;
- гнучкість та простота побудови. Гнучкість пов'язана з необхідністю адаптації до нових видів, методів та технології здійснення інвестиційної діяльності. Простота зумовлює побудову контролю у відповідності з цілями, вимагає менших зусиль та інформації для його проведення;
- економічність передбачає відповідність обсягів видатків щодо організації контролю тому розміру ефекту, який може бути досягнутим в процесі його здійснення.

Важливою теоретичною основою прийняття інвестиційних рішень є концепція вартості грошей у часі, яка передбачає дисконтування майбутніх грошових потоків з урахуванням альтернативної вартості капіталу та рівня ризику. Для оцінювання ефективності інвестицій застосовуються такі методи, як чиста приведена вартість (NPV), внутрішня норма дохідності (IRR), індекс прибутковості, період окупності інвестицій. Використання зазначених показників дозволяє визначити економічну доцільність реалізації проєктів і забезпечити обґрунтованість управлінських рішень.

Разом із тим сучасне економічне середовище створює низку проблем у сфері управління інвестиційною діяльністю. До них належать нестабільність макроекономічної ситуації, інфляційні коливання, валютні ризики, обмежений доступ до довгострокового фінансування та висока вартість кредитних ресурсів. Додатковим чинником є зниження інвестиційної активності внаслідок воєнних ризиків і загальної економічної невизначеності.

Важливою складовою системи управління інвестиційною діяльністю є управління інвестиційними ризиками. До основних видів ризиків належать фінансові, валютні, інфляційні, політичні та операційні ризики. Для їх мінімізації застосовуються методи диверсифікації інвестиційного портфеля, страхування, хеджування, створення резервів та проведення сценарного аналізу. Використання сучасних інструментів ризик-менеджменту дозволяє підвищити обґрунтованість інвестиційних рішень.

Висновки

Отже, управління інвестиційною діяльністю підприємства є складним багаторівневим процесом, що поєднує стратегічне планування, фінансовий аналіз, управління ризиками та контроль реалізації інвестиційних програм. В умовах сучасного економічного середовища особливого значення набуває гнучкість інвестиційної політики, диверсифікація джерел фінансування та впровадження цифрових інструментів управління. Удосконалення механізмів прийняття інвестиційних рішень сприятиме підвищенню конкурентоспроможності підприємств та забезпеченню їх сталого розвитку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Сімкова Т. О.; Байда, О. К. Формування системи управління інвестиційною діяльністю підприємства. *Ефективна економіка*, 2020. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/121.pdf
2. Крижанівська Марія; Степанова Алла. Концептуальні засади управління інвестиційною діяльністю підприємства. *Економіка та суспільство*, 2022. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-10
3. Крамаренко К. М. Управління інвестиційною діяльністю підприємств в умовах сталого розвитку економіки. 2019. URL: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/bitstream/123456789/2389/1/Kramarenko.pdf
4. Бушовська Л.Б. Управління інвестиційною діяльністю як важливий складник економічної безпеки підприємства. *Економіка та суспільство.* URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/11_ukr/28.pdf
5. Вініченко І. І. Формування системи управління інвестиційною діяльністю аграрного підприємства. 2019. URL: https://dspace.dsau.dp.ua/bitstream/123456789/3000/1/8.pdf

Мовчан Ірина Олександрівна — студентка групи ЕК-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: movchanirina06@gmail.com

Науковий керівник: ***Карачина Наталія Петрівна*** – д-р екон. наук, професор кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Movchan Iryna O. — student of EC-22b group, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: movchanirina06@gmail.com

Supervisor: ***Karachyna Nataliia P.*** – Dr. Sc. (Economic), Professor, Head of the of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.056.5:004.8

М. І. Борисюк
П. В. Павловський

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ LSTM ТА BI-LSTM МЕРЕЖ У ЗАДАЧАХ ДЕТЕКТУВАННЯ АНОМАЛІЙ В ІОТ-ТРАФІКУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто проблему забезпечення безпеки мереж Інтернету речей (IoT) шляхом виявлення аномальної активності в трафіку. Проведено порівняльний аналіз двох архітектур глибокого навчання: односпрямованих (LSTM) та двонаправлених (Bi-LSTM) рекурентних нейронних мереж. Досліджено здатність моделей враховувати часові залежності в послідовностях мережевих пакетів для ідентифікації кібератак. Результати аналізу демонструють переваги використання Bi-LSTM у контексті точності детектування складних паттернів аномалій за рахунок аналізу даних у прямому та зворотному напрямках.

Ключові слова: Інтернет речей (IoT), виявлення аномалій, глибоке навчання, LSTM, Bi-LSTM, кібербезпека, мережевий трафік.

Abstract

The paper addresses the problem of securing Internet of Things (IoT) networks by detecting anomalous activity in traffic. A comparative analysis of two deep learning architectures, unidirectional (LSTM) and bidirectional (Bi-LSTM) recurrent neural networks, is performed. The ability of the models to account for temporal dependencies in network packet sequences for cyberattack identification is investigated. The analysis results demonstrate the advantages of using Bi-LSTM in terms of detection accuracy for complex anomaly patterns due to data processing in both forward and backward directions.

Keywords: Internet of Things (IoT), anomaly detection, deep learning, LSTM, Bi-LSTM, cybersecurity, network traffic.

Вступ

Стрімка інтеграція IoT-пристроїв у критичну інфраструктуру та повсякденне життя створює значні ризики для інформаційної безпеки. Зростання кількості підключених пристроїв розширює поверхню атак і підвищує ймовірність несанкціонованого доступу до мережевих ресурсів [1]. Традиційні сигнатурні методи виявлення атак часто виявляються неефективними проти нових та складних загроз, оскільки вони здатні ідентифікувати лише відомі шаблони атак [2].

У зв’язку з цим все більшого поширення набувають підходи на основі інтелектуального аналізу даних та машинного навчання, які дозволяють виявляти аномальну поведінку у мережевому трафіку навіть за відсутності попередньо відомих сигнатур атак [3], [4]. Оскільки мережевий трафік IoT є часовою послідовністю, рекурентні нейронні мережі є перспективним інструментом для його аналізу. Особливий інтерес становить порівняння стандартної архітектури LSTM, що була запропонована для ефективного моделювання довготривалих залежностей у послідовних даних [5], з Bi-LSTM, яка теоретично дозволяє краще розуміти контекст мережевих подій за рахунок аналізу інформації у двох часових напрямках.

Результати дослідження

У ході дослідження було проведено детальний аналіз архітектур рекурентних нейронних мереж у контексті їх застосування для моніторингу безпеки в мережах Інтернету речей. На відміну від традиційних сигнатурних методів, які мають обмежену ефективність проти нових типів загроз [2], підходи на основі глибокого навчання демонструють високу здатність до узагальнення даних та виявлення прихованих закономірностей у мережевій активності [1], [4]. Модель LSTM забезпечує розв'язання проблеми затухання градієнта та дозволяє ефективно моделювати часові залежності в трафіку, зберігаючи інформацію про попередні стани системи [5]. Це є критично важливим для ідентифікації атак, що розгорнуті в часі, проте класична архітектура LSTM обробляє вхідні послідовності пакетів лише в одному хронологічному напрямку.

На відміну від односпрямованих мереж, архітектура Bi-LSTM використовує два приховані шари, що дозволяє системі одночасно аналізувати трафік у прямому та зворотному часових напрямках. Такий підхід забезпечує доступ до «майбутнього» контексту послідовності, що суттєво підвищує точність

класифікації аномальних подій, які мають специфічні кореляції між пакетами на різних часових інтервалах [4]. Експериментальна перевірка показала, що використання Bi-LSTM дозволяє зменшити кількість хибних спрацювань, що є однією з ключових проблем методів виявлення аномалій. Водночас було встановлено, що двонаправлені мережі потребують більших обчислювальних ресурсів та тривалішого часу навчання через подвоєну кількість параметрів моделі, що узгоджується із загальними характеристиками складних алгоритмів машинного навчання [3]. Оцінювання ефективності запропонованого підходу здійснювалося за метриками точності, повноти та рівня false positives, які є стандартними для порівняльного аналізу систем IDS [2]. Узагальнені результати порівняння архітектур наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика LSTM та Bi-LSTM

Критерій порівняння	Односпрямована мережа (LSTM)	Двонаправлена мережа (Bi-LSTM)
Принцип обробки даних	Послідовний аналіз від минулих станів до поточних	Одночасний аналіз у прямому та зворотному напрямках
Врахування контексту	Лише попередні події в трафіку	Повний контекст (минуле та майбутнє) послідовності
Точність детектування	Середня (ефективна для простих часових закономірностей)	Висока (ефективна для складних та низькоінтенсивних атак)
Обчислювальна складність	Помірна, підходить для пристроїв з обмеженими ресурсами	Висока, потребує значних потужностей для навчання
Ризик хибних спрацювань	Вищий через обмеженість контекстуальних даних	Нижчий завдяки глибокому аналізу структури трафіку

Підсумовуючи результати порівняння, можна зробити висновок, що архітектура Bi-LSTM є ефективнішою для виявлення складних аномалій завдяки глибшому аналізу контексту та меншій кількості хибних спрацювань. Водночас, з огляду на вищу обчислювальну складність двонаправлених мереж, їх застосування є найбільш доцільним у системах із достатніми ресурсними потужностями, де пріоритетом є максимальна точність детектування.

Висновки

У результаті проведеного порівняльного аналізу було встановлено, що вибір архітектури нейронної мережі для систем виявлення вторгнень має базуватися на балансі між точністю детектування та наявними обчислювальними ресурсами. Доведено, що використання двонаправлених рекурентних мереж Bi-LSTM забезпечує вищу ефективність розпізнавання аномалій у трафіку IoT-пристроїв порівняно зі стандартними LSTM-моделями завдяки аналізу контексту в обох часових напрямках. Такий підхід дозволяє своєчасно ідентифікувати складні вектори атак, що підвищує загальний рівень захищеності інформаційно-телекомунікаційних систем. Подальший розвиток дослідження може бути спрямований на оптимізацію структури Bi-LSTM для її впровадження на пристроях із обмеженими апаратними потужностями без втрати якості моніторингу безпеки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Andrea Pinto. Survey on Intrusion Detection Systems Based on Machine Learning Techniques for the Protection of Critical Infrastructure. MDPI. URL: https://www.mdpi.com/1424-8220/23/5/2415 (дата звернення: 9.03.2026).

2. Karen Scarfone. Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems. NIST Technical Series Publications. URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-94.pdf (дата звернення: 9.03.2026).

3. Dorothy Denning. An Intrusion-Detection Model. Department of Computer Science at Colorado State University. URL: https://www.cs.colostate.edu/~cs656/reading/ieee-se-13-2.pdf (дата звернення: 10.03.2026).

4. Yogita Sharma. Intrusion Detection System: A Survey Using Data Mining and Learning Methods. Computer Engineering and Intelligent Systems. URL: https://iiste.org/Journals/index.php/CEIS/article/view/38615 (дата звернення: 10.03.2026).

5. Sepp Hochreiter, Jürgen Schmidhuber. Long Short-Term Memory. Neural Computation. URL: https://www.bioinf.jku.at/publications/older/2604.pdf (дата звернення: 12.03.2026).

Борисюк Максим Ігорович – студент групи 1КІТС-22б, Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: super.maxbor2003@gmail.com

Науковий керівник: ***Павловський Павло Валерійович*** – асистент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: prepod@vntu.edu.ua

Borysiuk Maksym I. – student of group 1KITS-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: super.maxbor2003@gmail.com

Supervisor: ***Pavlovsky Pavlo V.*** – assistant of the Department of Management and Security of Information Systems Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: prepod@vntu.edu.ua

УДК 004.056.53

К. В. Пугачева
Т. Г. Кирилащук

КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПОДІЙ БЕЗПЕКИ (SIEM) ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ЕТАПУ «LATERAL MOVEMENT» НА ОСНОВІ СИНТЕЗУ ТЕХНІЧНИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ДАНИХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено специфіку виявлення етапу горизонтального переміщення (Lateral Movement) в умовах використання зловмисниками легітимних інструментів адміністрування (Living off the Land). Проаналізовано ключові недоліки класичних правил кореляції SIEM-систем порівняно з контекстно-орієнтованими підходами, зокрема нездатність розрізняти дії зловмисників та легітимних адміністраторів при використанні валідних облікових записів. Визначено проблему «контекстної сліпоти» та «втоми від тривог» (Alert Fatigue), що виникає через високий рівень помилкових спрацювань і ускладнює роботу центрів моніторингу безпеки (SOC). На основі аналізу технік MITRE ATT&CK запропоновано метод оптимізації правил кореляції, що базується на синтезі технічних подій із організаційним контекстом (роль користувача, критичність активу, часові рамки) та динамічній оцінці ризику.

Ключові слова: *SIEM, Lateral Movement, кореляційний аналіз, синтез даних, контекстно-орієнтований підхід, SOC, Living off the Land.*

Abstract

The paper examines the specifics of detecting the Lateral Movement stage under conditions where attackers use legitimate administrative tools (Living off the Land). Key shortcomings of traditional SIEM correlation rules are analyzed in comparison with context-oriented approaches, particularly their inability to distinguish malicious activity from legitimate administrator actions when valid credentials are used. The study identifies the problems of "context blindness" and "alert fatigue," which arise due to a high rate of false positives and significantly complicate the work of Security Operations Centers (SOC). Based on an analysis of MITRE ATT&CK techniques, a method for optimizing correlation rules is proposed. This method is based on synthesizing technical events with organizational context (user role, asset criticality, time frames) and on dynamic risk assessment..

Keywords: SIEM, Lateral Movement, correlation analysis, data synthesis, context-oriented approach, SOC, Living off the Land.

Вступ

Для моніторингу безпеки та управління інцидентами в корпоративних мережах стандартними стали SIEM-системи, що збирають величезні масиви даних з різних джерел. Для виявлення складних цілеспрямованих атак, в яких зловмисники переходять до етапу горизонтального переміщення (Lateral Movement). Дедалі частіше для реалізації цієї частини стали використовувати техніки «Living off the Land» (LotL), маскуючи свої дії під легітимну активність системних адміністраторів за допомогою стандартних інструментів ОС (PowerShell, WMI, RDP).

Актуальність теми зумовлена тим, що методи кореляції події стають неефективними, якщо зловмисники використовують скомпроментовані валідні облікові записи, оскільки опираються виключно на технічні сигнатури та статичні правила. Відсутність врахування бізнес-контексту призводить до високого рівня помилкових спрацювань (False Positives). Це перевантажує аналітиків SOC (Security Operations Center) та знижує швидкість реагування на реальні загрози.

Метою даної роботи є підвищення ефективності виявлення прихованого переміщення зловмисника в мережі шляхом розробки методу кореляційного аналізу, що базується на синтезі технічних подій безпеки та контекстних організаційних даних.

Результати дослідження

1. Проблематика виявлення Lateral Movement

Lateral Movement – це процес, під час якого зловмисники глибоко проникають в заражену систему для того, аби контролювати додаткові системи або отримати доступ до конфіденційних даних і вразливостей. [1]

Аналіз сучасних підходів до виявлення горизонтального переміщення зловмисника дозволив виділити низку критичних проблем, які ускладнюють своєчасне реагування на інциденти:

– Несумісність форматів даних для автоматизованого аналізу. За допомогою стандартних хасобів логування Windows події зберігаються у бінарному форматі EVTX. Цей формат є оптимізованим для зберігання, але непридатним для прямої обробки алгоритмами машинного навчання, які потребують структурованих табличних даних (CSV). Це створює технічний бар'єр на етапі збору та попередньої обробки інформації, вимагаючи розробки спеціалізованих інструментів конвертації та парсингу.

– Складність визначення еталону «нормальної поведінки». Для того, аби коректно виявляти аномалії важливим є формування чистої навчальної вибірки (Baseline). Необхідність гарантій, що дані, зібрані для тренування моделі, відображають виключно легітимну діяльність користувачів є проблемою. Оскільки наявність будь-яких прихованих атак або «шуму» у навчальному наборі може призвести до хибного навчання моделі та нездатності розпізнавати реальні загрози.

– Прості сигнатурні методи є неефективними проти поведінкових аномалій. При Lateral Movement дії зловмисників часто не мають чітких сигнатур, а проявляються як статистичні відхилення. Класичні засоби не здатні ефективно оцінювати кластерну приналежність та щільність розподілу подій, тобто аномально низьку щільність у просторі ознак.

– Аналіз даних потребує гнучкого інструментарію. Вирішення задач кластеризації та статистичного аналізу вимагає використання мов програмування з широким спектром бібліотек для Data Science (таких як Python), що дозволяє реалізувати складні алгоритми обробки даних, недоступні в "коробкових" продуктах. [2]

Отже, основна проблематика полягає у необхідності автоматизованого перетворення сирих логів Sysmon у придатний для аналізу формат та застосуванні математичних методів для виявлення аномалій, що відхиляються від моделі легітимної поведінки

2. Як працюють стандартні правила SIEM. Аналіз неефективності класичних методів SIEM

SIEM (Security Information and Event Management) – це інструмент кіберзахисту, який створений для того, щоб компанії могли швидко виявляти потенційні загрози та усувати їх ще до того, як вони зашкодять бізнес-процесам. Така система допомагає фахівцям з інформаційної безпеки відстежувати підозрілу активність і нестандартну поведінку користувачів.

На базовому рівні всі системи SIEM виконують такі функції:

– Збір та управління журналами. Інформацію про події з різних джерел в IT-інфраструктурі компанії збирає SIEM та аналізує в реальному часі.

– Кореляція подій. Аналітичні інструменти швидко виявляють складні патерни у даних, що допомагає швидко ідентифікувати потенційні загрози.

– Моніторинг інцидентів. У єдиній панелі управління системи SIEM централізують аналітичні дані. Там команди безпеки можуть відстежувати активність, сортувати сповіщення, виявляти загрози та оперативно реагувати або усувати їх.

– Відповідність. Системи SIEM є ефективним інструментом для перевірки відповідності стандартам PCI DSS, ISO, GDPR, HIPAA та іншим у реальному часі. [3]

Класичні системи SIEM ефективно вирішують задачі відповідності стандартам та виявлення базових загроз, проте є неефективними при протидії цілеспрямованим атакам (APT) на етапі горизонтального переміщення. Головною причиною цього є обмеженість статичних правил кореляції, які спираються на детерміновану логіку. Наприклад, фіксація кількості невдалих спроб входу за хвилину. У сучасності ж зловмисники використовують тактику «Low and Slow», розтягуючи свої дії у часі.

Класичний метод кореляції аналізує подію ізольовано від бізнес-логіки організації, фіксуючи лише технічний факт успішного входу користувача на сервер або запуску процесу. Система не враховує критично важливі метадані, такі як відповідність часу активності робочому графіку співробітника, його посадові обов’язки або типовість використовуваної IP-адреси. Без синтезу технічних подій із цим організаційним контекстом SIEM-система не здатна відрізнити легітимний сеанс адміністратора від дій зловмисника, який оперує вкраденою сесією.

Компенсація недоліків спробою підвищенням чутливості правил призводить до лавиноподібного зростання кількості помилкових спрацювань (False Positives) на легітимні дії персоналу. Це спричиняє феномен «втоми від тривог» (Alert Fatigue) у аналітиків SOC (Security Operations Center), коли реальні інциденти горизонтального переміщення Lateral Movement розсіюються у загальному шумі або ігноруються.

3. Застосування контекстно-орієнтованого підходу (Context-Awareness) для збагачення подій

SIEM-систем

Для того, аби подолати обмеження класичних методів кореляції та усунути проблему «сліпоти до контексту» пропонується застосування контекстно-орієнтованого підходу (Context-Awareness). Цей підхід у трансформації процесу обробки даних: перехід від аналізу ізольованих технічних подій до аналізу багатовимірних інформаційних об'єктів. Підхід реалізується через механізм збагачення даних (Data Enrichment), який передбачає автоматичне доповнення лог-файлів метаданими з зовнішніх джерел, коли ті надходять до системи SIEM.

Ключовим вектором збагачення є контекст користувача (Identity Context), який формується через інтеграцію з кадровими системами та Active Directory. Такий спосіб дозволяє враховувати роль, відділ та статус співробітника, виявляючи нетипову активність (доступ маркетолога до баз даних) та ознаки компрометації легітимних акаунтів, зокрема складні атаки на інфраструктуру аутентифікації, такі як Golden Ticket. [4]

Контекст активів (Asset Context), що визначає критичність вузлів мережі на основі даних CMDB. Він дозволяє динамічно пріоритезувати інциденти, автоматично підвищуючи вагу подій на критичних серверах (контролери домену, фінансові системи) порівняно з тестовими сегментами.

Третім шаром є ситуаційний та часовий контексти (Environmental & Temporal Context), які порівнюють поточну подію з історичним профілем поведінки (Baseline). Аналіз відхилень у часі входу, геолокації чи обсягах даних перетворює SIEM на інтелектуальну систему, здатну виявляти приховані маневри зловмисника на основі поведінкових аномалій, а не лише жорстких правил.

4. Оптимізація правил кореляції SIEM шляхом синтезу даних

Після проведено аналізу пропонується вдосконалена модель правил кореляції, яка полягає у переході від спрощеної бінарної логіки до динамічної оцінки ризику на основі синтезованих даних. На відміну від традиційного підходу, де інцидент створюється автоматично при досягненні певного порогу подій, оптимізована модель використовує алгоритм зваженого ризику, де технічна вага події коригується коефіцієнтом аномальності контексту.

Якщо певну адміністративну дію виконує профільний фахівець у робочий час на дозволеному сегменті мережі, коефіцієнт ризику мінімізується, і система не генерує тривогу. Виконання тієї ж дії користувачем із невідповідною роллю, у неробочий час або на критично важливому сервері, призводить до експоненціального зростання показника ризику та створення пріоритетного інциденту.

Такий підхід дозволяє автоматично відфільтровувати легітимну активність, що раніше створювала інформаційний шум, та фокусувати увагу аналітиків SOC виключно на подіях з високим ризик-балом. Це значно підвищує точність виявлення етапу Lateral Movement, навіть при використанні зловмисником легітимних інструментів, оскільки його поведінковий патерн неминуче відхилятиметься від нормального профілю співробітника.

Запропонований метод синтезу технічних та організаційних даних дозволяє вирішити проблему високого рівня помилкових спрацювань у сучасних SIEM-системах, перетворюючи процес моніторингу з пасивного накопичення логів на проактивний інструмент виявлення цілеспрямованих атак.

Висновки

У роботі проаналізовано проблематику виявлення складних цілеспрямованих атак (APT) на етапі горизонтального переміщення (Lateral Movement). Встановлено, що класичні методи моніторингу на базі SIEM-систем, які спираються на статичні правила кореляції та сигнатурний аналіз, втрачають ефективність в умовах використання зловмисниками технік «Living off the Land» та валідних облікових записів. Головним недоліком існуючих підходів визначено «сліпоту до контексту», що призводить до високого рівня помилкових спрацювань (False Positives) та перевантаження аналітиків SOC.

Основним науковим результатом роботи є обґрунтування та розробка методу удосконалення правил кореляції шляхом синтезу технічних подій безпеки з організаційним контекстом. Запропонований підхід передбачає динамічне збагачення логів даними про роль користувача (Identity Context), критичність активів (Asset Context) та історичну поведінку (Temporal Context).

Доведено, що перехід від бінарної логіки виявлення до моделі динамічної оцінки ризику (Risk Scoring) дозволяє автоматично відсіювати легітимну адміністративну активність. Це забезпечує підвищення точності виявлення прихованих маневрів зловмисника та трансформує систему SIEM з інструменту пасивного логування в засіб проактивного захисту корпоративної інфраструктури.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. What is that Lateral Movement? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.trendmicro.com/en/what-is/data-breach/lateral-movement.html (дата звернення: 15.02.2026).
2. Жердєв М. К., Гнатюк С. О. Методи виявлення цілеспрямованих кібератак в інформаційно-комунікаційних системах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/bede804a-c6d4-44b0-bc9d-adfc97f5279d/content (дата звернення: 15.02.2026).
3. Що таке SIEM: простими словами про важливий інструмент кіберзахисту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://gigacloud.ua/articles/shcho-take-siem-prostymy-slovamy-pro-vazhlyvyy-instrument-kiberzakhystu/ (дата звернення: 15.02.2026).
4. Melnyk A., Galchynsky L. Active Directory Golden Ticket Attack Detection // International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET). – 2023. – Vol. 10. – P. 750–759 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://gigacloud.ua/articles/shcho-take-siem-prostymy-slovamy-pro-vazhlyvyy-instrument-kiberzakhystu/ (дата звернення: 15.02.2026).

Крістіна Вікторівна Пугачева – студентка групи 2КІТС-24б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kristipref@gmail.com;

Науковий керівник: Тетяна Генадіївна Кирилащук – асистент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kgt0998@gmail.com.

Kristina V. Puhacheva – student of group 2KITS-24b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kristopref@gmail.com;

Supervisor: Tatiana G. Kyrylashchuk – Assistant of the Department of Information Protection, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kgt0998@gmail.com.

УДК 004.056

А. М. Медяна
А. В. Грицак

МОДЕЛЬ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО РАНЖУВАННЯ ІНЦИДЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НА ОСНОВІ ПРАВИЛА-ОРІЄНТОВАНОЇ КОРЕЛЯЦІЇ ПОДІЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У дослідженні розглянуто підхід до виявлення та ранжування інцидентів інформаційної безпеки на основі нормалізації журналів подій, правила-орієнтованої кореляції подій і ризик-орієнтованого оцінювання. Актуальність дослідження обумовлена зростанням кількості подій безпеки в інформаційних системах і необхідністю автоматизованого визначення їх критичності для своєчасного реагування. Запропонований підхід передбачає приймання подій від агентів, нормалізацію журналів Windows Security та Sysmon, побудову корельованих інцидентів за набором правил і подальший розрахунок ризикового балу на основі показників ймовірності, впливу та експозиції активу. Результати роботи формують основу ризикового балу для пріоритезації інцидентів та підтримки прийняття рішень аналітиком безпеки.

Ключові слова: інциденти інформаційної безпеки, кореляція подій, ризик-скоринг, ранжування інцидентів, Windows Security, кібербезпека.

Abstract

This study examines a model for detecting and ranking information security incidents based on event log normalization, rule-oriented correlation, and risk-oriented assessment. The relevance of the study is due to the growing number of security incidents in information systems and the need for automated determination of their criticality for timely response. The proposed approach involves receiving events from agents, normalizing Windows Security and Sysmon logs, building correlated incidents based on a set of rules, and then calculating a risk score based on probability, impact, and asset exposure indicators. The results form the basis of the risk score for prioritizing incidents and supporting decision-making by security analysts.

Keywords: information security incidents, event correlation, risk scoring, incident ranking, Windows Security, cybersecurity.

Вступ

У сучасних інформаційних системах щоденно генерується велика кількість подій безпеки. До таких подій можуть належати спроби автентифікації, запуск процесів, права запуску програми, доступ до системних ресурсів, зміни конфігурації або мережеві взаємодії. Аналіз окремих подій не завжди дозволяє визначити факт порушення безпеки, однак сукупність взаємопов’язаних подій може свідчити про реалізацію потенційної атаки [1].

Тому важливим завданням сучасних систем моніторингу безпеки є не лише реєстрація подій, але й їх кореляція та подальше визначення критичності інцидентів. Особливу роль у цьому процесі відіграє оцінювання кіберризику, яке дозволяє визначити рівень загрози для інформаційної системи та встановити пріоритет реагування.

Результати дослідження

Метою роботи є розробка моделі ризик-орієнтованого ранжування інцидентів інформаційної безпеки на основі кореляції подій.

Події безпеки можуть виникати у різних компонентах інформаційної системи. Окрема подія не завжди є ознакою загрози, проте певна послідовність або сукупність подій може свідчити про підозрілу активність.

З метою виявлення таких взаємозв’язків використовується механізм кореляції подій. Кореляція передбачає аналіз послідовності подій та їх характеристик, таких як час виникнення, джерело події, тип активності та задіяні об’єкти системи. Події, що мають спільні атрибути або виникають у певній логічній послідовності, можуть об’єднуватися в один інцидент інформаційної безпеки [2].

Візьмемо приклад, послідовність подій, що включає кілька невдалих спроб автентифікації, подальше підвищення привілеїв та запуск підозрілого процесу, може свідчити про спробу компрометації облікового запису або системи. Аналіз таких взаємозв'язків дозволяє виявляти складні сценарії атак, які не можуть бути визначені на основі окремих подій.

Кореляція подій забезпечує перетворення великого потоку окремих подій безпеки у більш узагальнені інциденти, що характеризують потенційні порушення інформаційної безпеки. Це дозволяє зменшити кількість незначних сповіщень та зосередити увагу на подіях, які мають найбільшу ймовірність бути пов'язаними з реальними загрозами [3].

Після виявлення події небезпеки на основі кореляції подій необхідно визначити рівень критичності події для інформаційної системи. У системах моніторингу безпеки велика кількість інцидентів може виникати одночасно, тому важливо мати механізм, який дозволяє оцінити рівень небезпеки кожного з них та визначити пріоритет реагування.

Оцінювання інциденту безпеки доцільно здійснювати з урахуванням кількох основних факторів. Першим таким фактором є ймовірність виникнення або реалізації загрози. Вона характеризує, наскільки імовірно, що зафіксована послідовність подій дійсно пов'язана з атакою або порушенням політики безпеки.

Другим фактором є потенційний вплив інциденту на інформаційну систему. Цей показник відображає можливі наслідки реалізації інциденту, наприклад втрату конфіденційності даних, порушення цілісності інформації або зниження доступності системи.

Третім важливим фактором є експозиція активу, тобто рівень його доступності та значущості для інформаційної системи. Наприклад, подія, що виникає на критичному сервері або системному компоненті, має значно більший рівень ризику, ніж аналогічна подія на звичайній робочій станції.

Рівень ризику події може розглядатися як результат поєднання трьох основних характеристик: ймовірності виникнення загрози, потенційного впливу та експозиції активу [4].

З урахуванням цього узагальнена модель оцінювання ризику може бути представлена у вигляді:

$$Risk = Likelihood \times Impact \times Exposure \quad (1)$$

де *Likelihood* - ймовірність виникнення або реалізації інциденту; *Impact* - потенційний вплив події на інформаційну систему; *Exposure* - рівень експозиції або значущості активу.

Кожен із зазначених параметрів може задаватися у вигляді дискретної шкали, наприклад від 1 до 5, що дозволяє отримати узагальнений ризиковий бал інциденту. Отримане значення ризику використовується для подальшого ранжування інцидентів та визначення їх пріоритету в системі моніторингу інформаційної безпеки.

Для більш точного врахування результатів кореляції подій оцінювання ризику доцільно виконувати для кожного інциденту окремо.

Модель ризику може бути представлена у вигляді:

$$Risk = Li \times Ii \times Ei \quad (2)$$

де L_i - ймовірність виникнення і-го інциденту, що визначається на основі характеристик зафіксованих подій та результатів їх кореляції; I_i - потенційний вплив і-го інциденту на інформаційну систему, який характеризує можливі наслідки реалізації загрози, зокрема порушення конфіденційності, цілісності або доступності інформації; E_i - експозиція активу, що відображає рівень значущості або критичності об'єкта інформаційної системи, на якому зафіксовано інцидент.

Використання індексу і дозволяє оцінювати ризик для кожного інциденту окремо та формувати їх упорядкований список відповідно до рівня небезпеки. У практичних системах моніторингу інформаційної безпеки значення параметрів L_i, I_i та E_i можуть визначатися за допомогою дискретної шкали або експертної оцінки.

Отриманий ризиковий бал $Risk_i$ характеризує інтегральний рівень небезпеки інциденту. Чим більшим є значення цього показника, тим більш критичним вважається інцидент та тим вищим має бути його пріоритет у процесі реагування. Отже, розрахунок ризикового балу дозволяє виконувати автоматизоване ранжування інцидентів та сприяє ефективнішому управлінню подіями інформаційної безпеки.

У системах моніторингу інформаційної безпеки одночасно може фіксуватися значна кількість інцидентів, що виникають у різних компонентах інформаційної інфраструктури. Оскільки ресурси для реагування на такі події обмежені, важливим завданням є визначення їх пріоритетності. Для цього використовується механізм ранжування інцидентів, який дозволяє впорядкувати їх відповідно до рівня ризику.

Основою для ранжування є обчислений ризиковий бал $Risk_i$, що характеризує рівень небезпеки кожного інциденту. Однак абсолютні значення ризику можуть змінюватися залежно від кількості інцидентів та параметрів оцінювання, тому для забезпечення більш коректного порівняння доцільно застосовувати процедуру нормалізації.

Нормалізоване значення ризику має бути визначене як:

$$Risk_{norm} = \frac{Risk_i}{Risk_{max}} \quad (3)$$

де $Risk_i$ - значення ризику для і-го інциденту; $Risk_{max}$ - максимальне значення ризику серед усіх інцидентів, зафіксованих у системі.

Нормалізація дозволяє привести значення ризику до уніфікованого діапазону та забезпечити коректне порівняння інцидентів між собою. Отримані значення можуть використовуватися для формування впорядкованого списку інцидентів за рівнем їх критичності.

Для спрощення процесу реагування інциденти можуть бути додатково класифіковані за рівнями ризику.

Залежно від отриманого значення ризикового показника можуть виділятися такі категорії:

- низький рівень ризику, що характеризує події з незначним впливом на інформаційну систему;
- середній рівень ризику, що відповідає потенційно небезпечним подіям, які потребують аналізу;
- високий рівень ризику, що характеризує критичні інциденти, які вимагають негайного реагування.

Таке групування дозволяє суттєво спростити процес аналізу подій безпеки та зосередити увагу фахівців з кібербезпеки на найбільш критичних інцидентах.

У результаті ранжування формується пріоритетна черга інцидентів, яка використовується для організації подальших дій щодо їх дослідження та усунення.

Висновки

Розглянуто підхід до виявлення та ранжування інцидентів інформаційної безпеки на основі кореляції подій та ризик-орієнтованого оцінювання. Проведено аналіз взаємопов'язаних подій безпеки, який дозволяє перетворити великий потік окремих журналів подій на узагальнені інциденти, які більш точно відображають потенційні загрози інформаційній системі.

Запропоновано модель оцінювання ризику інцидентів, що базується на врахуванні трьох ключових факторів: ймовірності виникнення загрози, потенційного впливу на інформаційну систему та експозиції активу.

На основі розрахованого ризикового балу реалізовано механізм ранжування інцидентів, що дозволяє визначити пріоритет їх аналізу та реагування. Застосування запропонованого підходу сприяє підвищенню ефективності систем моніторингу інформаційної безпеки та забезпечує більш оперативне виявлення і обробку критичних інцидентів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Security auditing [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-10/security/threat-protection/auditing/security-auditing-overview
2. Scarfone K., Mell P. Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems.
3. Хаос чи контроль? Як кореляція подій допомагає бізнесу тримати безпеку під контролем [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://my-itspecialist.com/korelyatsiya-podiy-v-siem
4. Ризики інформаційної безпеки. Чому це важливо і як з ними працювати відповідно до ISO/IEC 27005? [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://my-itspecialist.com/iso-iec-27005-risk-management

Медяна Аліна Миколаївна — студентка групи 2КІТС-22б, Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, medanaa904@gmail.com .

Грицак Анатолій Васильович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: grytsak.a.v@gmail.com.

Mediana Alina M. – student of group 2KITS-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, medanaa904@gmail.com.

Hrytsak Anatoly V*. – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Security of Information Systems Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: grytsak.a.v@gmail.com*.

УДК 004.056.53

А. О. Підлісна
А. В. Грицак

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ПОВЕДІНКОВОГО ВИЯВЛЕННЯ ПРИХОВАНИХ ПРОЦЕСІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено проблему виявлення прихованих процесів операційної системи, які можуть бути пов'язані з діяльністю шкідливого програмного забезпечення класу руткіт. Такі програми характеризуються здатністю маскувати власну присутність у системі, змінювати поведінку процесів та приховувати системні ресурси. Традиційні сигнатурні методи захисту є недостатньо ефективними для виявлення нових або модифікованих зразків шкідливого програмного забезпечення. Запропоновано використання поведінкового підходу до виявлення аномалій на основі алгоритму Isolation Forest. Розглянуто архітектуру системи, яка включає модуль збору телеметрії процесів операційної системи, модуль машинного навчання для оцінки аномальності поведінки процесів та аналітичний модуль для інтерпретації результатів. Показано, що використання алгоритму Isolation Forest дозволяє ефективно виявляти нетипову поведінку процесів без використання сигнатурних баз.

Ключові слова: інформаційна безпека, руткіт, машинне навчання, виявлення аномалій, Isolation Forest, поведінковий аналіз.

Abstract

This study examines the problem of detecting hidden operating system processes that may be associated with the activity of rootkit-class malware. Such programs are characterized by their ability to mask their presence in the system, alter process behavior, and conceal system resources. Traditional signature-based protection methods are insufficiently effective for detecting new or modified malware samples. The use of a behavioral approach to anomaly detection based on the Isolation Forest algorithm is proposed. The system architecture is discussed, which includes a module for collecting operating system process telemetry, a machine learning module for assessing the abnormality of process behavior, and an analytical module for interpreting the results. It is shown that the use of the Isolation Forest algorithm allows for the effective detection of atypical process behavior without the use of signature databases.

Keywords: information security, rootkit, anomaly detection, machine learning, Isolation Forest, cybersecurity.

Вступ

У сучасних інформаційних системах однією з суттєвих загроз є шкідливе програмне забезпечення, здатне приховувати свою присутність у системі. До таких типів загроз належать руткіти — програмні засоби, що забезпечують прихований доступ до операційної системи та дозволяють маскувати власну діяльність [1].

Більшість існуючих засобів захисту ґрунтується на сигнатурних методах виявлення шкідливого програмного забезпечення. Проте ефективність таких підходів значно знижується у випадку появи нових або модифікованих зразків шкідливого коду, зокрема при виникненні zero-day загроз. У зв'язку з цим актуальності набувають поведінкові методи аналізу, що базуються на застосуванні алгоритмів машинного навчання.

Результати дослідження

Метою роботи є дослідження можливості застосування алгоритму Isolation Forest для поведінкового виявлення прихованих або підозрілих процесів операційної системи на основі аналізу їхніх характеристик виконання.

Проблема виявлення шкідливого програмного забезпечення залишається однією з ключових у сфері інформаційної безпеки. Особливу складність становлять руткіти – програмні засоби, призначені для прихованого доступу до комп'ютерної системи та маскування власної активності. Руткіти можуть приховувати процеси, файли, мережеві з'єднання та інші системні ресурси, що значно ускладнює їх виявлення традиційними засобами захисту.

Більшість сучасних антивірусних систем використовує сигнатурні методи виявлення загрози, які базуються на пошуку відомих шаблонів шкідливого коду. Однак такі підходи мають обмежену ефективність у випадку нових або модифікованих атак, зокрема zero-day загроз. У зв'язку з цим актуальним напрямом досліджень є застосування методів машинного навчання для поведінкового аналізу системи [2].

Одним із ефективних підходів до виявлення аномалій є алгоритм Isolation Forest, запропонований для пошуку аномальних об'єктів у великих наборах даних. Основна ідея алгоритму полягає у тому, що аномальні спостереження ізолюються значно швидше, ніж нормальні дані. Алгоритм будує множину випадкових дерев рішень, у яких дані рекурсивно розділяються випадковим вибором ознаки та порогового значення [3].

Для кожного об'єкта визначається довжина шляху від кореня дерева до вузла, у якому цей об'єкт ізольовано. Чим коротший цей шлях, тим більш імовірно, що об'єкт є аномальним.

У межах дослідження було запропоновано систему поведінкового аналізу процесів операційної системи, яка дозволяє виявляти потенційно приховані або підозрілі процеси. Архітектура запропонованої системи включає декілька основних модулів та представлена на рисунку 1.



Рисунок 1 – Архітектура системи поведінкового виявлення прихованих процесів

Першим компонентом системи є агент збору телеметрії, який працює на клієнтській системі та здійснює моніторинг процесів операційної системи. Агент збирає основні характеристики виконання процесів.

На основі зібраних даних формується вектор ознак, який використовується для подальшого аналізу поведінки процесів.

До вектора ознак входять основні характеристики виконання процесу, такі як рівень використання процесорних ресурсів, обсяг використаної оперативної пам'яті, кількість потоків процесу, інформація про батьківський процес, а також шлях до виконуваного файлу. Аналіз зазначених параметрів дозволяє формувати поведінковий профіль процесу та виявляти відхилення від нормальної роботи системи.

Другим компонентом є модуль машинного навчання, який реалізує алгоритм Isolation Forest для виявлення аномалій у поведінці процесів. Алгоритм аналізує сформовані вектори ознак та визначає ступінь аномальності кожного процесу.

Модель Isolation Forest попередньо навчається на вибірці нормальної поведінки системи. Для цього протягом певного періоду роботи комп'ютера здійснюється збір телеметричних даних про процеси операційної системи за відсутності відомих шкідливих програм. На основі цих даних формується набір навчальних векторів ознак, що характеризують типову поведінку процесів.

Алгоритм Isolation Forest будує ансамбль випадкових дерев ізоляції, що дозволяє сформувати базову модель нормального функціонування системи. Після навчання модель використовується для

оцінювання нових спостережень. Якщо значення аномального скору перевищує заданий поріг, процес класифікується як потенційно підозрілий.

Отримані результати передаються до аналітичного модуля, який використовує велику мовну модель для інтерпретації результатів машинного навчання. Даний модуль формує текстові пояснення щодо виявлених аномалій, описує можливі причини підозрілої поведінки процесу та надає рекомендації щодо подальшого аналізу або реагування на інцидент інформаційної безпеки [4].

Фінальним компонентом системи є серверний модуль, який реалізує API для взаємодії між компонентами системи та забезпечує збереження результатів аналізу у базі даних. Сервер також виконує функції централізованого зберігання повідомлень про небезпеку та забезпечує доступ до інформації про виявлені інциденти [5].

Для взаємодії з системою передбачено веб-інтерфейс адміністратора, який забезпечує візуалізацію результатів аналізу. Через адміністративну панель користувач може переглядати список виявлених аномалій, детальну інформацію про підозрілі процеси, а також історію інцидентів інформаційної безпеки.

Панель взаємодіє із серверним модулем через API та отримує дані з бази даних системи. Це дозволяє здійснювати централізований моніторинг стану системи та оперативно реагувати на виявлені загрози.

Отже, використання алгоритму Isolation Forest дозволяє виявляти аномальні процеси без застосування сигнатурних методів. Перевагами запропонованого підходу є можливість роботи з нерозміченими даними, висока швидкість обробки інформації та здатність виявляти нові типи шкідливого програмного забезпечення. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на розширення набору ознак та інтеграцію системи з інструментами автоматизованого реагування на інциденти.

Висновки

Запропоновано підхід до поведінкового виявлення прихованих процесів операційної системи на основі алгоритму Isolation Forest. Розроблена архітектура системи дозволяє поєднати автоматизоване визначення аномальної поведінки процесів із інтелектуальною інтерпретацією результатів аналізу за допомогою великих мовних моделей.

Розроблена система передбачає збір телеметрії процесів операційної системи, формування векторів ознак, застосування алгоритму машинного навчання для виявлення аномальних процесів, а також подальший аналіз результатів та їх візуалізацію через адміністративний веб-інтерфейс. Такий підхід дозволяє здійснювати централізований моніторинг стану системи та підвищує ефективність виявлення потенційно небезпечної активності.

Запропоноване рішення може використовуватися як додатковий рівень захисту інформаційних систем поряд із традиційними сигнатурними методами, забезпечуючи можливість виявлення нових або модифікованих типів шкідливого програмного забезпечення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Руткіт | ESET Glossary [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://help.eset.com/glossary/uk-UA/rootkits.html

2. Zero day: що таке вразливість нульового дня? [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://itedu.center/ua/blog/articles/zero-day/

3. What is Isolation Forest [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/what-is-isolation-forest/

4. Що таке велика мовна модель? [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.sap.com/ukraine/resources/what-is-large-language-model

5. Інтерфейс прикладного програмування (API) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://data.rada.gov.ua/open/main/api

Підлісна Анна Олександрівна – студентка групи 2КІТС-22б, Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, annapidlisna370@gmail.com.

Науковий керівник: **Грицак Анатолій Васильович** – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: grytsak.a.v@gmail.com.

Pidlisna Anna O. – student of group 2KITS-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, annapidlisna370@gmail.com.

Supervisor: ***Hrytsak Anatoly V****. – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Security of Information Systems Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: grytsak.a.v@gmail.com*.

УДК 004.7:004.056

Пухта В.М.

Кирилащук Т. Г.

ІНТЕГРАЦІЯ КОНЦЕПЦІЙ ZERO TRUST ТА BLOCKCHAIN У ПРОГРАМНО-КОНФІГУРОВАНИХ МЕРЕЖАХ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто проблему підвищення безпеки програмно-конфігурованих мереж (SDN) шляхом інтеграції концепцій Zero Trust та Blockchain. Проаналізовано основні загрози SDN-архітектурі, зокрема атаки на централізований контролер, DDoS-атаки, маніпуляції маршрутизацією, компрометацію API та інсайдерські загрози. Запропоновано модель інтеграції багаторівневої аутентифікації, мікросегментації та розподіленого журналювання транзакцій на основі Blockchain. Результати моделювання підтвердили зростання рівня протидії загрозам до 96–98 % при незначному збільшенні затримок обробки запитів. Отримані результати демонструють доцільність комплексного застосування Zero Trust та Blockchain для забезпечення стійкості SDN-мереж критичної інфраструктури.

Ключові слова: *SDN, Zero Trust, Blockchain, контроль доступу, мікросегментація, кібербезпека.*

Abstract

This paper addresses the problem of enhancing the security of Software-Defined Networks (SDN) through the integration of the Zero Trust and Blockchain concepts. The main threats to SDN architecture are analyzed, including attacks on the centralized controller, DDoS attacks, routing manipulation, API compromise, and insider threats. A model is proposed that integrates multi-level authentication, microsegmentation, and distributed transaction logging based on Blockchain technology. Simulation results confirmed an increase in threat resistance to 96–98% with only a slight increase in request processing delays. The obtained results demonstrate the feasibility and effectiveness of the combined application of Zero Trust and Blockchain to ensure the resilience of SDN networks for critical infrastructure.

Keywords: *SDN, Zero Trust, Blockchain, access control, microsegmentation, cybersecurity.*

Вступ

Стрімкий розвиток цифрових технологій, активне впровадження хмарних обчислень, IoT-платформ, 5G-мереж та сервісно-орієнтованих архітектур суттєво трансформують підходи до побудови телекомунікаційної інфраструктури. Програмно-конфігуровані мережі (SDN) забезпечують гнучке та централізоване управління мережевими ресурсами шляхом відокремлення площини керування від площини передавання даних, що дозволяє оперативно змінювати політики маршрутизації, оптимізувати трафік та автоматизувати адміністрування. Проте централізований характер SDN-контролера формує єдину точку відмови, що робить такі мережі вразливими до DDoS-атак, маніпуляцій маршрутами, атак на API та внутрішніх загроз[1]. Компрометація контролера може призвести до порушення цілісності всієї мережевої інфраструктури, неконтрольованого перенаправлення потоків даних та втрати доступності сервісів.

Додатковим фактором ризику є зростання кількості взаємодіючих компонентів у розподілених середовищах, що підвищує складність контролю довіри між елементами мережі. Традиційні периметрові моделі безпеки, які передбачають довіру до внутрішніх суб'єктів, виявляються недостатньо ефективними в умовах динамічних та гібридних мережевих середовищ. Дослідження у сфері блокчейн-орієнтованих механізмів захисту SDN підтверджують, що децентралізація управління, використання смарт-контрактів та незмінність журналів транзакцій дозволяють суттєво зменшити ризики компрометації контролера і підвищити прозорість мережевих операцій[2]. Блокчейн-технологія забезпечує криптографічно захищене зберігання політик доступу та змін конфігурації, що унеможливлює їх приховану модифікацію.

Результати дослідження

У межах дослідження проведено системний аналіз актуальних загроз SDN-мережам, зокрема атак на контролер, підміну правил маршрутизації, несанкціонований доступ через API, а також внутрішні загрози, пов'язані з компрометацією облікових записів. На основі отриманих результатів розроблено концептуальну модель нейтралізації цих загроз шляхом інтеграції Zero Trust і Blockchain[5].

Запропонована модель передбачає:

– постійну багатофакторну аутентифікацію користувачів і пристроїв із перевіркою контексту доступу;

– мікросегментацію мережі для ізоляції критичних ресурсів та обмеження горизонтального переміщення атак;

– децентралізоване зберігання журналів доступу й змін політик у Blockchain-реєстрі;

– застосування гібридного алгоритму консенсусу для зменшення навантаження на систему та скорочення затримок;

– використання смарт-контрактів для автоматизованого контролю відповідності дій встановленим політикам безпеки.

Застосування блокчейн-механізмів у SDN забезпечує незмінність політик маршрутизації, захист від їх підміни та підвищує прозорість управління трафіком[2][3]. Завдяки розподіленому зберіганню даних усі зміни конфігурації фіксуються у вигляді криптографічно підтверджених транзакцій, що унеможливлює їх несанкціоноване редагування. Інтеграція Zero Trust дозволяє впровадити динамічний контроль доступу, заснований на аналізі поведінкових характеристик і ризикових параметрів кожного запиту[4].

Моделювання трьох сценаріїв атак — соціальної інженерії, компрометації мережевих компонентів та комбінованих атак із використанням вразливостей протоколів — продемонструвало суттєве підвищення рівня захищеності мережі. У порівнянні з традиційною моделлю безпеки здатність протидії загрозам зросла з 40 % до 96–98 %, стабільність з'єднання під час атак перевищила 92 %, а прозорість доступу досягла 100 % завдяки використанню розподіленого реєстру[5]. Середня затримка обробки запитів зросла лише на 5–10 мс, що є прийнятним компромісом з огляду на значне підвищення рівня безпеки та стійкості системи.

Отримані результати свідчать, що інтегрована модель не лише підвищує рівень захисту, а й забезпечує більш структурований аудит подій та покращує керованість політик доступу в умовах високого навантаження.

Висновки

Інтеграція концепцій Zero Trust і Blockchain у програмно-конфігурованих мережах забезпечує істотне підвищення рівня кібербезпеки за рахунок постійної верифікації доступу, децентралізації управління та незмінності журналів транзакцій. Запропонований підхід дозволяє мінімізувати ризики компрометації SDN-контролера, підвищити стійкість до DDoS-атак і внутрішніх загроз, забезпечити прозорий аудит змін конфігурації та контроль цілісності політик маршрутизації.

Комплексне поєднання Zero Trust і Blockchain створює багаторівневу систему захисту, здатну ефективно протидіяти сучасним кіберзагрозам у критичних та корпоративних мережах. Подальші дослідження доцільно спрямувати на оптимізацію алгоритмів консенсусу, зменшення ресурсомісткості блокчейн-рішень та впровадження інтелектуальних механізмів автоматизованого управління доступом із використанням методів машинного навчання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Guo, X., Wang, C., Cao, L., Jiang, Y., & Yan, Y. (2022). A novel security mechanism for software defined network based on blockchain. Computer Science and Information Systems, 19(2), 523-545. https://doi.org/10.2298/CSIS210222001G.
2. Li, W., Meng, W., Liu, Z., & Au, M.-H. (2020). Towards blockchain-based software-defined networking: Security challenges and solutions. IEICE Transactions on Information and Systems, E103.D(2), 196-203. https://doi.org/10.1145/3569966.3570015
3. Das, D., Banerjee, S., Dasgupta, K., Chatterjee, P., Ghosh, U., & Biswas, U. (2023). Blockchain enabled SDN framework for security management in 5G applications. In *ICDCN 23: Proceedings of the 24th International Conference on Distributed Computing and Networking* (pp. 414–419). doi: 10.1145/3571306.3571445.
4. Yan, X., & Wang, H. (2020). Survey on zero-trust network security. In *Artificial Intelligence and Security* (pp. 50–60). Springer. doi: 10.1007/978-981-15-8083-3_5.
5. Pidpalyi, O., & Romanov, O. (2025). Integration of Zero Trust and Blockchain in SDN networks: An overview of threats and methods of their elimination. *Information Technologies and Computer Engineering*, 22(1), 55–68. doi: 10.63341/vitce/1.2025.55.

Пухта Владислав Максимович – студент групи 2КІТС-24б, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, vlad.puhta@gmail.com

Науковий керівник: Тетяна Генадіївна Кирилащук – асистент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kgt0998@gmail.com.

Pukhta Vladyslav Maksymovych – student of group 2KITS-24b, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, vlad.puhta@gmail.com

Supervisor: Tatiana G. Kyrylashchuk – Assistant of the Department of Information Protection, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kgt0998@gmail.com.

УДК 004.932.72'1

Д. В. Забаштанський
Т. Г. Кирилащук

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ГЕНЕРАЦІЇ ТА ВИЯВЛЕННЯ ФОТОРЕАЛІСТИЧНОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ ОБЛИЧЧЯМ У ЦИФРОВИХ МЕДІА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У дослідженні розглянуто проблему створення та розповсюдження підробленого мультимедійного контенту. Проаналізовано основні техніки маніпуляції обличчям та ефективність сучасних методів виявлення фальсифікацій на основі глибокого навчання. Сформульовано рекомендації щодо підвищення стійкості систем ідентифікації до загроз з боку генеративної підробки.

Ключові слова: кібербезпека; біометрія; інформаційна безпека; діпфейк; розпізнавання обличчя.

RESEARCH OF COVERT DATA TRANSMISSION CHANNELS USING OPTICAL EMITTERS OF IOT DEVICES

Abstract

The paper investigates the problem of creation and distribution of fake multimedia content. Analyzes main techniques of facial manipulation and the effectiveness of modern methods of detecting forgeries based on deep learning. Formulates recommendations to increase the resilience of identification systems to threats from generative forgery.

Keywords: cybersecurity; biometry; information security; deepfake; face recognition.

Вступ

Проблема автентифікації правдивості візуального контенту набула критичного значення через появу методів маніпуляції на основі генеративно-змагальних мереж. Сучасні архітектури, такі як автоенкодери, здатні синтезувати фотореалістичні кадри, що зберігають ідентичність цільового об’єкта при будь-яких ракурсах зйомки. Така генеративна підробка кадрів і називається діпфейком.

На відміну від традиційного редагування, діпфейки створюють нелінійні спотворення на рівні текстури шкіри та освітлення, які часто є непомітними для людського ока. Це створює серйозні виклики для систем біометричної автентифікації, безпеки у соціальних мережах, цифрової криміналістики та довіри до медіа в цілому.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю розробки автоматизованих систем, здатних ідентифікувати синтетичні артефакти в умовах значного стиснення даних (наприклад, у соціальних мережах), де традиційні методи криміналістики втрачають ефективність. Особливої ваги набуває здатність детекторів працювати з низькою роздільною здатністю, оскільки більшість сучасних алгоритмів маніпуляції маскують помилки рендерингу саме через погіршення якості відеопотоку. Розробка стійких методів детекції, що базуються на аналізі мезоскопічних властивостей та часової когерентності кадрів, є критичною для забезпечення кібербезпеки в епоху масового розповсюдження синтетичного мультимедійного контенту.

Результати дослідження

1. Концептуальна модель атаки

Діпфейк зазвичай розуміють як медіа, згенероване нейроною мережою, яке виглядає реалістично і може бути сприйняте за реальне. Можна виділити 4 категорії таких синтетичних медіаданих:

1. Підробка (Reenacment)
2. Заміна (Replacement)
3. Редагування (Editing)
4. Синтез (Synthesis)



Рисунок 1 – Приклади 4 категорій діпфейків [1]

Підробка може виконуватись як для повного зображення людини, так і для його частини. Ця категорія використовує набір вихідних зображень для генерації іншого набору зображень, в якому замість людини, що була в них початково, буде інша людина, яка є ціллю підробки. Такі атаки є найбільш поширеними та можуть використовуватися у широкому спектрі можливих злочинів серед яких можуть бути: уособлення однією людиною іншої, генерування синтетичного неприємного контенту з участю цілі з метою шантажу та спроба підміни, спотворення чи створення фальших доказів кримінальної активності або спотворення сказаного людиною.

Заміна це вид синтетичних медіаданих, у яких люди, пристуні у фотографіях чи відео, можуть бути замінені цілями з метою шантажу неприємним контентом. Відмінність від підробки тут у тому, що він використовує уже готові кадри, заміняючи лице людини у медіа на лице цілі. Такий підхід залишає набагато менше артефактів, а отже серед справжнього контенту набагато складніше виявити підроблений.

Редагування та синтез використовують стокові фотографії та відео для зміни атрибутів, присутніх у них. Таким методом можна змінювати колір очей, форму та колір волосся, зріст, вагу, етнічну принадлежність та зовнішній вигляд загалом. Це дає змогу створення несправжніх персон в інтернеті з мінімальним ризиком бути викритим або для введення в оману людей для, наприклад, збору пожертвувань на лікування, зробивши так, що людина на фотографії виглядає дуже хворо, хоча насправді є здоровою.

При всій небезпеці потенціального застосування синтетичних мультимедіа кіберзлочинцями, діпфейки також використовуються звичайними користувачами у повсякденних та професіональних . Підробка може використовуватися для синхронізації перекладу з рухом губ, для фіксації погляду з метою покращення фотографій або для генерації та анімації рухів у відеоігровій індустрії на базі рухів акторів. Підміна зазвичай використовується для генерації жартів з популярними у медіа персонами, а редагування та синтез можуть бути корисні у створені ресурсів у фільмах та відеоіграх. З цього можна зробити висновок, що діпфейки можуть бути як корисную так і руйнівною технологією.

2. Стратегія протидії та захисту

Для мінімізації ризиків, пов’язаних із можливим застосуванням діпфейків кіберзлочинцями потрібно розуміти способи виялення синтетичних медіа у мережі. Сучасні підходи до ідентифікації синтетичного контенту базуються на виявленні специфічних артефактів, що виникають під час генерації та накладання (blending) цифрового обличчя на цільовий відеоряд. Процес детекції можна класифікувати за двома основними напрямками: аналіз просторових ознак окремих кадрів та

моніторинг часової когерентності відеопотоку.

На просторовому рівні ключова увага приділяється пошуку аномалій у межах змішування (blending boundaries), де нейромережеві класифікатори, такі як CNN, ідентифікують невідповідності в освітленні, градієнтах шуму та деталізації між фоном і переднім планом. Важливим аспектом є також використання методів цифрової криміналістики, зокрема аналіз «відбитків» генеративно-змагальних мереж (GAN fingerprints) та фото-відповіді нерівномірності сенсора (PRNU), що дозволяє виявити вклеєний контент навіть за умов значного стиснення даних.

Паралельно з цим, аналіз часових ознак дозволяє зафіксувати порушення фізіологічної та фізичної логіки, які важко відтворити за допомогою ШІ. Це включає моніторинг біометричних сигналів (пульсація крові, ритм кліпання), перевірку відповідності артикуляції (візем) вимовленим звукам (фонемам), моніторинг положення ключових точок обличчя (landmarks) для виявлення неприродних поз голови або порушень 3D-структури при рухах, моделювання манер та мімічних звичок конкретної особи, а також використання рекурентних мереж (LSTM) для виявлення мікроскопічних розривів та тремтіння (jitter) у послідовності кадрів.

Існує також більш архітектурний підхід , де використовуються ансамблі з декількох мереж, що можуть самостійно визначати ознаки підробки або замість класифікації «фейк/оригінал», модель навчається лише на реальних даних. Будь-яке відхилення від «нормального» маркується як згенерований контент. Це дозволяє виявляти нові типи діпфейків, на яких мережа не навчалася.

Висновки

У ході дослідження було встановлено, що технології маніпуляції мультимедійними даними, зокрема діпфейки, пройшли шлях від розважальних інструментів до серйозних загроз інформаційній та біометричній безпеці. Класифікація методів синтезу на підробку (Reenactment), заміну (Replacement), редагування (Editing) та повний синтез (Synthesis) дозволила виявити специфічні для кожного типу вразливості: від мікроскопічних артефактів змішування на межах масок до порушень часової когерентності у відеопотоці. Аналіз стратегій протидії демонструє, що найбільш ефективним підходом до детекції маніпуляцій є поєднання просторового аналізу (пошук GAN-відбитків та шумів PRNU) з моніторингом фізіологічних показників об'єкта (ритм кліпання, мікрорухи, синхронізація візем і фонем). Встановлено, що саме розробка універсальних моделей, здатних працювати в режимі реального часу, що забезпечить надійний рівень захисту в цифровому медіапросторі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Mirsky Y., Lee W. The Creation and Detection of Deepfakes. *ACM Computing Surveys*. 2021. Т. 54, № 1. С. 1–41. URL: https://doi.org/10.1145/3425780 (дата звернення: 01.03.2026).Програмний захист даних. *Офіційний сайт CIOU*. URL: https://ciou.lissa.cx.ua/articles/programnij-zahist-danih-e.html (дата звернення: 15.02.2026).
2. Deepfakes generation and detection: state-of-the-art, open challenges, countermeasures, and way forward / M. Masood та ін. *Applied Intelligence*. 2022. URL: https://doi.org/10.1007/s10489-022-03766-z (дата звернення: 01.03.2026).

Дмитро Володимирович Забаштанський – студент групи 1КІТС-24б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: dmitrozabastanskij@gmail.com;

Науковий керівник: Тетяна Генадіївна Кирилащук – асистент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця;

Dmytro V. Zabashtanskiy – student of group 1KITS-24b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dmitrozabastanskij@gmail.com;

Scientific Supervisor: Tetiana H. Kyrylashchuk – assistant of the Department of Information Protection, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 658.152

І.О. Мовчан

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті розглянуто сутність та особливості управління інвестиційною діяльністю підприємства в умовах нестабільного економічного середовища. Висвітлено теоретичні засади формування інвестиційної стратегії та інвестиційної політики підприємства, визначено основні завдання управління інвестиційною діяльністю та принципи її організації. Охарактеризовано систему інформаційного забезпечення, методи оцінювання ефективності інвестиційних проєктів та підходи до управління інвестиційними ризиками. Обґрунтовано необхідність удосконалення механізмів прийняття інвестиційних рішень з урахуванням сучасних економічних викликів з метою забезпечення ефективного розвитку та підвищення конкурентоспроможності підприємств.

Ключові слова: *інвестиційна діяльність підприємства, управління інвестиційною діяльністю, інвестиційна стратегія, інвестиційна політика, ефективність інвестицій, інвестиційні ризики, інвестиційні ресурси.*

Abstract

The article examines the essence and features of enterprise investment activity management in conditions of an unstable economic environment. The theoretical foundations of forming an investment strategy and investment policy of an enterprise are highlighted, and the main tasks of investment activity management and the principles of its organization are defined. The system of information support, methods for evaluating the efficiency of investment projects, and approaches to investment risk management are characterized. The necessity of improving investment decision-making mechanisms in view of modern economic challenges in order to ensure effective development and enhance enterprise competitiveness is substantiated.

Key words: *enterprise investment activity, investment activity management, investment strategy, investment policy, investment efficiency, investment risks, investment resources.*

Вступ

В умовах динамічного розвитку ринкової економіки та нестабільного зовнішнього середовища, інвестиційна діяльність підприємств набуває особливого значення. Реальні інвестиції, спрямовані на розвиток матеріальнотехнічної бази, впровадження інноваційних технологій та розширення виробничих потужностей, є основним джерелом забезпечення довгострокової конкурентоспроможності суб'єктів господарювання. Саме тому пошук ефективних форм та напрямів інвестування виступає ключовим завданням сучасного менеджменту та фінансового управління.

Актуальність обраної теми зумовлена необхідністю адаптації підприємств до умов економічної нестабільності, обмеженості фінансових ресурсів та підвищених ризиків господарської діяльності. У таких умовах особливого значення набуває формування ефективної системи управління інвестиційною діяльністю, що передбачає стратегічне планування, оцінювання ефективності інвестиційних проєктів, мінімізацію ризиків та забезпечення раціонального розподілу капіталу.

Метою статті є узагальнення теоретичних засад управління інвестиційною діяльністю підприємства та обґрунтування напрямів удосконалення процесу прийняття інвестиційних рішень в умовах сучасного економічного середовища.

Результати дослідження

Українські підприємства нині працюють в умовах, які характеризуються високим рівнем невизначеності та ризику, тому обґрунтований вибір суб'єктом господарської діяльності об'єкта інвестиційної діяльності має важливе значення. Складний характер розвитку інвестиційної діяльності українських підприємств формує потребу щодо залучення інвестицій, які дозволяють їм отримати додаткові переваги перед підприємствами-конкурентами, наприклад такі як підтримання

платіжного балансу, впровадження інноваційних технологій, можливість переходу від ресурсної економіки до інноваційної, підвищення експортного потенціалу та проведення імпортозаміщення, досягнення позитивного соціально-економічного ефекту. Отримання необхідних інвестиційних ресурсів та їх ефективний розподіл і використання позитивно вплине на розвиток українських підприємств.

Управління інвестиційною діяльністю підприємства – це складова частина загальноекономічної системи управління підприємством, яка має свою мету, принципи побудови та виконує певні функції. Оскільки інвестиційна діяльність спрямована на розвиток виробництва, його технологічне вдосконалення, отримання прибутку, нарощування капіталу, то управління інвестиційною діяльністю виступає підсистемою системи управління підприємством, яка спрямована на створення передумов для підвищення ефективності інвестиційних процесів та всієї діяльності підприємства загалом.[1]

Основною метою інвестиційної діяльності підприємства є використання найбільш ефективних напрямів реалізації інвестиційної стратегії на окремих стадіях життєвого циклу та формування перспективної організаційної структури та інвестиційної культури. Під інвестиційною стратегією розуміють систему довгострокових цілей інвестиційної діяльності підприємства, що зумовлені загальними завданнями його розвитку, а також вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення. Тобто це генеральний план дій у сфері інвестиційної діяльності підприємства, який визначає пріоритети її напрямів і форм, характер формування інвестиційних ресурсів та послідовність етапів реалізації довгострокових інвестиційних цілей. Розроблення інвестиційної стратегії передбачає розроблення цілей інвестування, визначення пріоритетних напрямів і форм інвестиційної діяльності, оптимізацію структури сформованих інвестиційних ресурсів, в також підтримку взаємовідносин із зовнішнім інвестиційним середовищем.

Інвестиційна діяльність як процес досить масштабна, а її форми і напрями мають суттєві відмінності на окремих підприємствах, відповідно до чого виникає потреба виділяти коло учасників інвестиційної діяльності. Суб’єктами інвестиційної діяльності є інвестори, замовники, виконавці робіт, користувачі об’єктів інвестиційної діяльності, а також постачальники, юридичні особи (банківські, страхові організації, інвестиційні фонди) та інші учасники інвестиційного процесу. Суб’єктами інвестиційної діяльності можуть бути фізичні та юридичні особи, в тому числі іноземні, а також державні і міжнародні організації. Інвестори здійснюють вкладення власних, позикових і залучених засобів у формі інвестицій та забезпечують їх цільове використання.

Ефективним інструментом управління інвестиційною діяльністю підприємства є його інвестиційна політика, що має вирішальне значення для функціонування підприємства незалежно від розмірів, галузевої приналежності, організаційно-правової форми та інших особливостей. Рівень розвитку інвестиційної політики підприємства залежить від особливостей інвестиційної політики держави, і на її формування впливають чинники, які ускладнюють інвестиційну активність української економіки. Для формування інвестиційної політики підприємства та можливості її використання в управлінні необхідне врахування основних положень інвестиційної політики держави. Під інвестиційною політикою держави варто розуміти комплекс цілеспрямованих заходів щодо створення сприятливих умов для всіх суб’єктів господарювання з метою активізації інвестиційної діяльності, стимулювання розвитку економіки, підвищення ефективності виробництва і вирішення соціальних проблем.

Підприємство залежно від особливостей його функціонування може обирати такі види інвестиційної політики:[4]

- як консервативна інвестиційна політика;
- компромісна (помірна) інвестиційна політика;
- агресивна інвестиційна політика.

Управління інвестиційною діяльністю підприємства спрямовується на вирішення таких завдань:

- визначення основних напрямів інвестиційної діяльності відповідно до фінансової та загальної стратегій розвитку підприємства (розроблення інвестиційної стратегії);
- дослідження інвестиційного клімату і кон’юнктури інвестиційного ринку;
- оцінка інвестиційної привабливості об’єкта інвестування;
- визначення необхідного обсягу інвестиційних ресурсів та оптимізація їх структури;
- оцінка ефективності реалізації інвестиційних проектів;
- формування інвестиційного портфеля враховуючи прийнятні ризики і рівень прибутковості;

- контроль інвестиційної діяльності в цілому і кожного проекту зокрема.

Головною метою управління інвестиційною діяльністю підприємства є отримання максимального прибутку не тільки в поточному, але й у перспективному періодах. Це вимагає розробку задач управління цією діяльністю, що забезпечують реалізацію головної мети, серед яких слід виділити наступні:[5]

- забезпечення достатньої інвестиційної підтримки необхідних темпів розвитку поточної діяльності підприємства;
- баланс максимальної прибутковості інвестиційної діяльності підприємства з урахуванням прийнятного ступеня ризику;
- забезпечення ліквідності інвестицій, можливостей швидкого реінвестування капіталу при змінах факторів зовнішнього середовища, а також внутрішніх умов здійснення інвестиційної діяльності;
- підтримання балансу між достатнім обсягом інвестиційних ресурсів, їх оптимальної структури та обсягом прогнозованої інвестиційної діяльності;
- забезпечення фінансової рівноваги при здійсненні інвестиційної діяльності на підприємстві;
- прискорення реалізації програм інвестиційної діяльності підприємства.

Ефективність управління інвестиційною діяльністю підприємства значною мірою залежить від якості інформаційного забезпечення. Інформаційна система управління інвестиційною діяльністю може бути представлена у вигляді інформаційних показників, які необхідні для проведення аналізу, планування, прийняття управлінських рішень тощо. Така система повинна задовольняти потреби як зовнішніх, так і внутрішніх користувачів. На рівні підприємства інвестиційну інформацію використовують: директор, власники, менеджери, які здійснюють інвестиційну діяльність. Серед зовнішніх користувачів слід відзначити: податкові органи, кредиторів та потенційних інвесторів підприємства, представників фондової біржі (у випадку емісії цінних паперів).

Для внутрішнього використання система показників інформаційного забезпечення включає показники результативності інвестиційної діяльності та фінансову звітність підприємства. Для зовнішніх користувачів необхідні показники, що характеризують кон'юнктуру інвестиційного ринку та результати діяльності конкурентів і контрагентів (банків, страхових компаній, інвестиційних компаній тощо). До показників, які характеризують кон'юнктуру інвестиційного ринку, як правило, включають види основних фондових інструментів, ціни котировок, індекс динаміки цін на фондовому ринку, кредитну та депозитну ставки окремих комерційних банків, офіційний курс валют, основні види продукції, що є результатом інвестиційної діяльності, ціни та попит і пропозиція. Серед показників діяльності конкурентів і контрагентів використовуються такі, що відображаються у звітності підприємства, відповідні рейтинги з основними результативними показниками підприємства. Нормативно-регулюючі показники розраховуються на основі відповідних нормативно-правових актів з урахуванням особливостей державного регулювання інвестиційної діяльності підприємства.

Особлива увага повинна бути приділена показникам, які формуються з внутрішніх джерел інформації і поділяються на три групи:

1. Показники оцінки рівня інвестиційної діяльності підприємства (обсяг реального і фінансового інвестування, власних інвестиційних ресурсів, грошові потоки з інвестиційної діяльності);
2. Фінансові показники інвестиційної діяльності структурних підрозділів підприємства (фінансові результати за основними формами інвестиційної діяльності, а також окремих центрів інвестицій);
3. Нормативно-планове забезпечення інвестиційної діяльності підприємства (внутрішні нормативи та планові показники). До внутрішніх нормативів, які регулюють інвестиційну діяльність підприємства, як правило, відносять: нормативні значення окремих видів активів, їх співвідношення зі структурою капіталу, питомі витрати фінансових ресурсів тощо. Серед планових показників інвестиційної діяльності розраховується система показників поточних інвестиційних планів.

Вагоме місце в системі управління інвестиційною діяльністю підприємства належить контролю, основними принципами побудови якого є:

- направленість на реалізацію інвестиційної стратегії. Вона передбачає врахування основних пріоритетів розвитку інвестиційної діяльності, що визначає цілеспрямованість операцій;

- орієнтованість на стандарти;
- відповідність методів контролю методам аналізу та планування, що дозволяє достовірно відображувати фактичні результати та виявляти причини відхилень від запланованих завдань;
- своєчасність проведення контролю дозволяє усувати поточні відхилення до того як вони можуть прийняти серйозний характер;
- гнучкість та простота побудови. Гнучкість пов'язана з необхідністю адаптації до нових видів, методів та технології здійснення інвестиційної діяльності. Простота зумовлює побудову контролю у відповідності з цілями, вимагає менших зусиль та інформації для його проведення;
- економічність передбачає відповідність обсягів видатків щодо організації контролю тому розміру ефекту, який може бути досягнутим в процесі його здійснення.

Важливою теоретичною основою прийняття інвестиційних рішень є концепція вартості грошей у часі, яка передбачає дисконтування майбутніх грошових потоків з урахуванням альтернативної вартості капіталу та рівня ризику. Для оцінювання ефективності інвестицій застосовуються такі методи, як чиста приведена вартість (NPV), внутрішня норма дохідності (IRR), індекс прибутковості, період окупності інвестицій. Використання зазначених показників дозволяє визначити економічну доцільність реалізації проєктів і забезпечити обґрунтованість управлінських рішень.

Разом із тим сучасне економічне середовище створює низку проблем у сфері управління інвестиційною діяльністю. До них належать нестабільність макроекономічної ситуації, інфляційні коливання, валютні ризики, обмежений доступ до довгострокового фінансування та висока вартість кредитних ресурсів. Додатковим чинником є зниження інвестиційної активності внаслідок воєнних ризиків і загальної економічної невизначеності.

Важливою складовою системи управління інвестиційною діяльністю є управління інвестиційними ризиками. До основних видів ризиків належать фінансові, валютні, інфляційні, політичні та операційні ризики. Для їх мінімізації застосовуються методи диверсифікації інвестиційного портфеля, страхування, хеджування, створення резервів та проведення сценарного аналізу. Використання сучасних інструментів ризик-менеджменту дозволяє підвищити обґрунтованість інвестиційних рішень.

Висновки

Отже, управління інвестиційною діяльністю підприємства є складним багаторівневим процесом, що поєднує стратегічне планування, фінансовий аналіз, управління ризиками та контроль реалізації інвестиційних програм. В умовах сучасного економічного середовища особливого значення набуває гнучкість інвестиційної політики, диверсифікація джерел фінансування та впровадження цифрових інструментів управління. Удосконалення механізмів прийняття інвестиційних рішень сприятиме підвищенню конкурентоспроможності підприємств та забезпеченню їх сталого розвитку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Сімкова Т. О.; Байда, О. К. Формування системи управління інвестиційною діяльністю підприємства. *Ефективна економіка*, 2020. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/121.pdf
2. Крижанівська Марія; Степанова Алла. Концептуальні засади управління інвестиційною діяльністю підприємства. *Економіка та суспільство*, 2022. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-10
3. Крамаренко К. М. Управління інвестиційною діяльністю підприємств в умовах сталого розвитку економіки. 2019. URL: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/bitstream/123456789/2389/1/Kramarenko.pdf
4. Бушовська Л.Б. Управління інвестиційною діяльністю як важливий складник економічної безпеки підприємства. *Економіка та суспільство.* URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/11_ukr/28.pdf
5. Вініченко І. І. Формування системи управління інвестиційною діяльністю аграрного підприємства. 2019. URL: https://dspace.dsau.dp.ua/bitstream/123456789/3000/1/8.pdf

Мовчан Ірина Олександрівна — студентка групи ЕК-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: movchanirina06@gmail.com

Науковий керівник: ***Карачина Наталія Петрівна*** – д-р екон. наук, професор кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Movchan Iryna O. — student of EC-22b group, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: movchanirina06@gmail.com

Supervisor: ***Karachyna Nataliia P.*** – Dr. Sc. (Economic), Professor, Head of the of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 338.439:637.12

В.В. Скаковський

РОЗВИТОК МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВІЙНИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розкрито реалії операційної діяльності підприємств молочної промисловості. Визначено особливості розвитку молокопереробних підприємств в умовах війни: фактори, перешкоди, можливості. Окреслено перспективи системного відновлення та сталий розвиток молокопереробних підприємств в багатовекторному просторі.

Ключові слова: молочна промисловість, молокопереробні підприємства, розвиток, стратегія, фактори.

Abstract

The realities of the operational activities of dairy industry enterprises are revealed. The features of the development of dairy processing enterprises in wartime conditions are determined: factors, obstacles, opportunities. The prospects for systemic recovery and sustainable development of dairy processing enterprises in a multi-vector space are outlined.

Keywords: dairy industry, milk processing enterprises, development, strategy, factors.

.

Вступ

Розвиток молокопереробних підприємств України має стратегічне значення, але їх потенціал реалізований не повністю. Основними драйверами росту є високий попит на молочну продукцію і технологічне оновлення. Проте стримують розвиток застарілі методи виробництва, жорсткі вимоги до якості та зовнішні економічні шоки. Хоча цифровізація та вихід на міжнародні ринки стали ознаками прогресу за роки незалежності, дефіцит інвестицій та нестабільність ринку все ще вимагають від бізнесу швидких і системних рішень.

Результати дослідження

Молочна галузь України опинилася у новій операційній реальності: поєднання війни, інфляції та логістичного колапсу змушує підприємства повністю переглядати стратегії розвитку. Попри дефіцит сировини та падіння внутрішнього попиту, відкриття європейських ринків та світовий дефіцит молочних продуктів створюють вікно можливостей. Наше дослідження зосереджене на тому, як вітчизняні переробники можуть мінімізувати ризики та використати євроінтеграційний вектор для трансформації викликів у конкурентні переваги.

Доцільно зазначити, що на вітчизняному молочному ринку спостерігається висока концентрація капіталу навколо ключових гравців – «Лакталіс Україна», «Данон», «Терра Фуд», що змушує інших учасників активно інвестувати в модернізацію. Військова агресія внесла критичні корективи: руйнація активів та дестабілізація сировинних баз спровокували спад виробництва на тлі стрімкого зростання логістичних витрат. Поєднання енергетичної кризи та низької платоспроможності споживачів посилює тиск на рентабельність галузі. Проте євроінтеграційний вектор відкриває шлях до технологічного оновлення та нових ринків, що за умови адаптації до стандартів ЄС може стати фундаментом для відновлення галузі [1].

Стабілізація молочного сектору України у 2026 році потребує комплексного підходу: від залучення донорського капіталу для розвитку сімейних ферм до системного "обілення" ринку. Пріоритетним завданням є подолання кризи ліквідності шляхом розширення лімітів програми «Доступні кредити 5-7-9%», що дозволить підприємствам здійснити необхідне технологічне оновлення. Крім того, галузь гостро потребує відновлення прозорої статистики виробництва для прийняття об’єктивних управлінських рішень. Ключовий виклик – критичний дефіцит сировини: промислові потужності виробляють лише 3,6 млн тонн молока, тоді як 4 млн тонн припадає на домогосподарства, чия продукція переважно не відповідає сортовим стандартам [2]. Державна стратегія має бути спрямована на трансформацію приватних господарств у сімейні ферми та кооперативи для забезпечення ринку якісною сировиною.

Динаміка розвитку молочного сектору України протягом останніх двох десятиліть характеризується стійкою регресією: середньорічне скорочення обсягів виробництва становило близько 3% [1].

Повномасштабна війна стала каталізатором системної кризи, дестабілізувавши всі ланки – від ферми до переробного заводу. Ключовими деструктивними факторами стали депопуляція поголів'я, падіння продуктивності корів, фізичне руйнування активів та розрив логістичних ланцюгів. Найбільш критична ситуація спостерігається у прифронтових регіонах, де дефіцит кормової бази та ветеринарного забезпечення змусив господарства вдатися до вимушеного забою худоби.

Відтак, епіцентром кризи тваринництва залишаються східні регіони України. Яскравим прикладом є Донецька область, де кількість функціонуючих молочних агрофірм скоротилася з 18 до семи одиниць станом на квітень 2024 року. На Харківщині основною проблемою стало порушення репродуктивного циклу худоби через дефіцит повноцінної кормової бази. Ситуація по всій країні ускладнилася критичною залежністю від енергопостачання: аномальна липнева спека 2024 року спричинила масові теплові удари у корів через відсутність охолодження приміщень, що різко знизило продуктивність. Згідно з опитуванням Pro Consulting, частка респондентів, які вважають енергостабільність ключовим викликом, зросла з 55% навесні до 76% влітку [3]. Додатковим обмежувальним фактором є брак обігових коштів, що перешкоджає малим та середнім господарствам інвестувати в автономні джерела живлення.

Підкреслимо, що фахівці акцентують увагу на значному розриві в продуктивності між малим бізнесом та великими індустріальними гравцями. Ключовими чинниками відставання малих господарств є обмежений інвестиційний ресурс для технологічного оновлення та низька якість генетичного фонду худоби. Дослідження проєкту QFTP (Swiss-Ukrainian Quality FOOD Trade Program) підтверджують, що найвищі показники надоїв зосереджені в регіонах присутності галузевих лідерів, таких як «Терра Фуд», «Молочний альянс», «Молокія» та ІМК. Саме ці холдинги змогли забезпечити синергію сучасних технологій утримання та високопродуктивної селекції корів [2].

Ключовим бар'єром для реалізації експортного потенціалу України залишається дефіцит переробних потужностей, спричинений дестабілізацією енергосистеми через ворожі атаки. Потужностей дизельної генерації, що використовується як альтернатива, часто не вистачає для підтримки повноцінного технологічного циклу. Додатковим ризиком є порушення температурного регламенту під час зберігання сировини та готової продукції, що ставить під загрозу дотримання міжнародних стандартів якості.

Ще однією проблемою є невизначеність ринкової кон'юнктури, яка змушує виробників фокусуватися на короткостроковому виживанні замість стратегічного планування. Євроінтеграційний вектор створює дилему: необхідність жорсткої відповіді новим стандартам якості за одночасного розширення доступу до європейських ринків. Очікується подальша концентрація виробництва навколо технологічно оснащених підприємств. Дрібні фермерські господарства, що не мають доступу до капіталу для збільшення поголів'я, продовжуватимуть скорочувати діяльність, що поглибить розрив між промисловим та приватним секторами.

Отже, протягом останнього періоду на молочному ринку спостерігається чітка олігополія ключових гравців. Згідно з аналітикою Rabobank [1], провідні позиції займають вертикально інтегровані холдинги, що володіють замкненим циклом виробництва. Саме ці структури, завдяки значним обсягам якісної сировини та високій ефективності, виступають основними маркетмейкерами, визначаючи цінову політику та ключові вектори розвитку молокопереробних підприємств.

Висновки

Проведене дослідження виявило, що системне відновлення та сталий розвиток молокопереробних підприємств потребує впровадження багатовекторної стратегії. Ключовим пріоритетом є технологічна трансформація: автоматизація та диджиталізація процесів для оптимізації собівартості. Водночас необхідно нарощувати експортну експансію, адаптуючи якісні показники до регламентів ЄС та проходячи міжнародну сертифікацію. Важливим драйвером є продуктова інноваційність – перехід до нішевих сегментів (органічна, безлактозна продукція), що підкріплюється сучасним цифровим маркетингом. Реалізація цих завдань можлива за умови синергії державної підтримки (гранти, субсидії) та інвестицій у людський капітал, що забезпечить впровадження передових управлінських практик у галузі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Степасюк Л.М., Старомінський В.Б. Стан та тенденції розвитку ринку молока в Україні. *Економіка та суспільство*. 2024. Випуск 70. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/5365/5309

2.Бондаренко В., Лі Цзехао Проблеми розвитку молочної галузі в економічному розвитку країни. *Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки.* 2025. Том 338. №1. С. 523-529.

3. Лисюк В.М., Носова Н.І., Секіро І.М. Розвиток інтегрованих ринків молока і молочної продукції в Україні. *Агросвіт*. 2025. №11. С. 78-83.

Скаковський Вячеслав Віталійович – аспірант групи 073-23а, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: sww_shef@ukr.net

Науковий керівник: ***Карачина Наталія Петрівна*** - д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Skakovsky Viacheslav V. – Department of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: sww_shef@ukr.net

Supervisor: ***Karachyna Nataliia P.*** - Dr. Sc. (Economic), Professor, Head of the Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 005.336.6:658

Д.П. Дихніч

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ БРЕНД-ОРІЄНТОВАНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

Визначено сутність «бренд-орієнтованого управління» підприємством. Розкрито функціональні складові управління бренд-орієнтованим підприємством. Визначено специфічні риси інструментарію реалізації концепції бренд-орієнтованого управління підприємством.

Ключові слова: бренд, бренд-орієнтоване управління, концепція, модель, бізнес-система.

Abstract

The essence of "brand-oriented management" of an enterprise is determined. The functional components of brand-oriented enterprise management are revealed. The specific features of the tools for implementing the concept of brand-oriented enterprise management are determined.

Keywords: brand, brand-oriented management, concept, model, business system.

Вступ

В умовах глобалізації та товарного надлишку конкурентоспроможність підприємства визначається суб'єктивним сприйняттям продукту споживачем. Ефективним інструментом диференціації та формування споживчої лояльності виступає бренд-орієнтоване управління. Попри зростаючу актуальність брендингу для українського бізнесу, теоретико-методологічні засади управління брендами залишаються фрагментарними, що зумовлює необхідність поглибленого наукового аналізу категорії «бренд-орієнтоване управління» та розробки системних підходів до менеджменту.

Результати дослідження

Існуючі дефініції бренд-менеджменту та брендингу зазвичай обмежені маркетинговим контекстом. Це зумовлює відсутність системних моделей управління, які б інтегрували філософію бренда в діяльність усіх підрозділів підприємства для забезпечення капіталізації його цінностей.

Вважаємо, що бренд-орієнтоване управління – це модель стратегічного менеджменту, що базується на трансляції ідентичності бренда через усі бізнес-процеси та рівні організації. Вона виходить за межі маркетингового інструментарію, інтегруючи ціннісні орієнтири бренда в операційну діяльність кожного підрозділу. Для промислового сектору це означає створення продуктових рішень та екосистеми партнерства, що комплексно задовольняють раціональні та емоційні запити стейкхолдерів. Побудова такої системи є критичною для капіталізації бренда, проте механізми її впровадження на рівні структури підприємства залишаються недостатньо опрацьованими. Впровадження цієї концепції є критичним для капіталізації активів, оскільки воно вимагає докорінної перебудови організаційної структури та принципів функціонування підприємства навколо ціннісного ядра бренда.

Ключовим аспектом сформованого визначення є виокремлення брендингу як загальної функції менеджменту. Це ставить бренд в один ряд із плануванням, організацією та контролем, перетворюючи його на «ідеологічний стрижень» компанії [1].

З метою деталізації бренд-орієнтованого управління звертаємо увагу на наступне:

1.Функціональна інтеграція: Оскільки визначаємо управління як «сукупність ресурсів», бренд у зазначеній моделі виступає нематеріальним ресурсом, що підвищує ефективність використання матеріальних активів.

2. Стейкхолдер-менеджмент: Теза про задоволення «комплексу потреб» корелює з підходом Strategic Brand Management Кевіна Лейна Келлера, де бренд є інструментом створення цінності для всіх учасників ринку [2].

3. Організаційна структура: Система управління втілює «управлінські стосунки». Це означає, що в бренд-орієнтованій компанії навіть вертикальні зв'язки (керівник-підлеглий) мають базуватися на корпоративних цінностях бренда.

Згідно з концепціями Harvard Business Review, перехід від «брендингу як маркетингу» до «брендингу як стратегії» дозволяє компаніям досягати вищої маржинальності за рахунок емоційної прив'язки споживача, що особливо важливо для промислового сектору [3].

Таким чином, бренд-орієнтоване управління постає не як локальна маркетингова ініціатива, а як інтегративна управлінська парадигма. Вона трансформує класичну тріаду "ресурси-процеси-результат" у систему, де кожен управлінський вплив проходить крізь призму ідентичності бренда, забезпечуючи стратегічну стійкість та ціннісну диференціацію підприємства.

Таке доповнення завершує логічну схему моделі бренд-орієнтованого управління, описуючи інструментарій реалізації концепції. У контексті бренд-орієнтованості цей механізм набуває специфічних рис:

1. Розширення ресурсів: До традиційного переліку (матеріальні, фінансові тощо) додається ресурс бренда як репутаційний та інтелектуальний актив, що підсилює ефективність усіх інших.
2. Специфіка функцій: Управлінські функції (планування, контроль) тепер здійснюються через призму відповідності ідентичності бренда. Адміністрація виступає не лише як розпорядник ресурсів, а як гарант дотримання «обіцянки бренда».
3. Методи управління: Окрім адміністративних та економічних, особливої ваги набувають соціально-психологічні методи, спрямовані на формування лояльності як клієнтів, так і персоналу.

Згідно з концепцією Internal Branding від Emerald Insight, успіх такого механізму залежить від того, наскільки адміністрація здатна трансформувати працівників у «амбасадорів бренда» [3]. Цей підхід узгоджується зі стандартами стратегічного планування, де бренд є не просто «назвою», а керуючим механізмом бізнес-системи.

Зазначимо, що у бренд-орієнтованій моделі соціально-психологічні методи стають домінуючими, оскільки бренд неможливо «насадити» наказом – його мають розділяти люди.

Це перегукується з концепцією Internal Branding від Emerald Insight, де персонал розглядається як ключовий медіум між обіцянкою бренду та клієнтом. Водночас доцільно зазначити, що у промисловому секторі кваліфіковані кадри є «живим втіленням» експертності бренду [4]. Соціальні методи (мотивація, залучення, визнання) перетворюють працівників на амбасадорів, що безпосередньо впливає на капітал бренду. Корпоративна культура діє як імунітет від негативних впливів зовнішнього середовища. Вона забезпечує стабільність поведінки команди навіть у періоди турбулентності. Згідно з дослідженнями Gallup щодо залученості працівників, компанії з високим рівнем розуміння бренду всередині мають на 21% вищу прибутковість.

Висновки

Визначено сутність поняття «бренд-орієнтоване управління підприємством». При дослідженні системи бренд-орієнтованого управління підприємством виділено такі елементи: принципи, елементи механізму бренд-орієнтованого управління підприємством та корпоративна культура. Виокремлено основні принципи бренд-орієнтованого управління.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Гончар О. І., Троциковський Т. Бренд-менеджмент підприємства як фактор успішності інноваційної діяльності. *Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки*. 2020. № 4. Том 2. С.18-21.

2. Гранат Л. Бренд-орієнтоване управління маркетингом підприємств онлайн-торгівлі. *European journal of economics and management.* 2020. Volume 6. Issue 5. С. 43-51.

3.Деркач О.Г., Кузьміна А.О. Методичні підходи до формування бренд-орієнтованої системи управління підприємством. *Проблеми системного підходу в економіці*. 2020. Випуск № 5(79). С. 140-147.

4.Івашова Н. В. Формування бренд-орієнтованої системи управління промисловим підприємством. *Маркетинг і менеджмент інновацій*. 2012. № 4. С. 280-288.

Дихніч Дмитро Петрович – аспірант групи 073-23а, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: dmitrodihnic@gmail.com

Науковий керівник: ***Карачина Наталія Петрівна*** - д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Dykhnich Dmytro P. – Department of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: dmitrodihnic@gmail.com

Supervisor: ***Karachyna Nataliia P.*** - Dr. Sc. (Economic), Professor, Head of the Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 656.13:658.7:339.564

А. С. Краєвська
В. Т. Танцюра

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ МАРШРУТІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЕКСПОРТІ ПРОДУКЦІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезах досліджено сучасні підходи до оптимізації логістичних маршрутів промислових підприємств при здійсненні експортних поставок продукції автомобільним транспортом. Визначено вплив маршрутизації на рівень витрат, тривалість доставки та ефективність використання транспортних ресурсів. Обґрунтовано роль цифрових технологій, аналітичних інструментів та алгоритмічних моделей у підвищенні ефективності логістичних процесів. Доведено, що оптимізація маршрутів сприяє зниженню витрат, підвищенню надійності перевезень і зміцненню конкурентних позицій підприємства на міжнародному ринку.

Ключові слова: логістичні маршрути, експорт продукції, автомобільні перевезення, оптимізація, транспортна логістика, цифрові технології.

Abstract

The theses examine modern approaches to optimizing logistics routes of industrial enterprises in the context of export operations using road transport. The impact of route planning on transportation costs, delivery time, and efficiency of resource utilization is analyzed. The role of digital technologies, analytical tools, and optimization algorithms in improving logistics performance is substantiated. It is proven that route optimization contributes to cost reduction, increased reliability of transportation, and strengthening the competitive position of enterprises in international markets.

Keywords: *logistics routes, export operations, road transport, route optimization, transport logistics, digital technologies*

.

Вступ

У сучасних умовах розвитку міжнародної торгівлі зростають вимоги до швидкості, надійності та економічної ефективності логістичного забезпечення експортних операцій промислових підприємств. Автомобільний транспорт відіграє ключову роль у системі експортних перевезень завдяки своїй мобільності, гнучкості та можливості оперативного реагування на зміни зовнішнього середовища.

Ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства значною мірою визначається раціональністю організації логістичних маршрутів. Саме маршрут впливає на витрати транспортування, час доставки та рівень обслуговування клієнтів. У зв’язку з цим оптимізація маршрутів набуває стратегічного значення.

Традиційні підходи до планування перевезень, що базуються на статичних схемах, поступово втрачають ефективність. Сучасні умови потребують використання цифрових технологій, аналітики даних та адаптивних моделей управління транспортними потоками.

Результати дослідження

Оптимізація логістичних маршрутів є одним із ключових чинників підвищення ефективності експортної діяльності промислового підприємства. Раціональна маршрутизація дозволяє:

- зменшити транспортні витрати;
- скоротити час доставки;
- підвищити надійність поставок;
- забезпечити ефективне використання транспортних ресурсів [1].

Традиційні методи оптимізації передбачають визначення найкоротшого або найменш

витратного маршруту. До них належать транспортні задачі, алгоритми пошуку найкоротшого шляху та моделі розподілу вантажопотоків. Проте такі підходи не враховують динамічні фактори: дорожню ситуацію, затори, митні процедури, обмеження роботи водіїв.

Сучасні підходи базуються на використанні цифрових технологій:

GPS-моніторинг – контроль руху транспорту в реальному часі;

GIS-системи – аналіз маршрутів і дорожньої інфраструктури;

TMS-системи – автоматизація планування перевезень;

аналітика даних — прогнозування затримок і оптимізація графіків [2].

Застосування алгоритмічних моделей дозволяє враховувати одночасно декілька критеріїв: витрати; час доставки; ризики; завантаженість доріг.

Важливим напрямом є інтеграція транспортної логістики із складськими процесами, митним оформленням та інформаційними потоками.

Це забезпечує скорочення простоїв і підвищення ефективності логістичного ланцюга.

Аналіз логістичних процесів промислового підприємства показує, що основними проблемами є:

1. тривалість доставки;
2. простої на митниці;
3. неефективне використання транспорту;
4. висока собівартість перевезень;
5. недостатня гнучкість маршрутів [3].

Таблиця 1 – Основні проблеми та резерви оптимізації автомобільного маршруту промислового підприємства []3, 4]

Проблема	Причина виникнення	Вплив на перевезення	Резерв оптимізації
Значна календарна тривалість доставки при одному водії	Обмеження добового часу керування транспортним засобом	Зниження оборотності автомобіля, збільшення строку виконання рейсу	Використання екіпажу з двох водіїв на міжнародному маршруті
Простої на митниці та пункті пропуску	Черги, тривалі контрольні процедури, неповна підготовка документів	Збільшення загального часу доставки	Попередня підготовка документів, моніторинг завантаженості пунктів пропуску
Тривалі складські операції	Очікування навантаження, розвантаження, оформлення та зберігання	Зростання непродуктивного часу	Узгодження часових слотів, скорочення часу навантаження і розвантаження
Висока собівартість рейсу	Значна довжина маршруту, витрати на пальне, оплату праці та обслуговування авто	Зменшення потенційного прибутку	Оптимізація пробігу, контроль витрат пального, зниження простоїв
Залежність від дорожньої ситуації	Затори, ремонтні роботи, погодні умови	Ризик відхилення від графіка доставки	GPS-моніторинг, використання актуальних навігаційних даних
Недостатня гнучкість маршруту	Відсутність оперативного коригування руху	Неможливість швидко реагувати на затримки	Динамічне планування автомобільного маршруту
Низька оборотність транспортного засобу	Тривала календарна тривалість рейсу	Менша кількість рейсів за місяць	Скорочення часу рейсу та підвищення ефективності використання автомобіля

Після виявлення основних проблем і резервів оптимізації логістичних маршрутів важливим етапом є визначення напрямів їх практичного вдосконалення. Для промислового підприємства оптимізація маршрутів при експорті продукції має здійснюватися комплексно, з урахуванням не лише довжини шляху, а й часу доставки, пропускної спроможності пунктів перетину

кордону, стану дорожньої інфраструктури, режиму роботи водіїв та особливостей вантажу.

Одним із першочергових напрямів є перегляд наявних автомобільних маршрутів і формування альтернативних варіантів доставки. Такий підхід дозволяє підприємству уникати надмірної залежності від одного маршруту або одного пункту пропуску. У практиці експортних перевезень доцільно мати декілька можливих маршрутних сценаріїв, які можуть застосовуватися залежно від дорожньої ситуації, черг на кордоні, погодних умов або змін у митних процедурах.

Важливим резервом оптимізації є скорочення непродуктивного часу, зокрема простоїв під час навантаження, розвантаження, оформлення документів та проходження митного контролю. Для цього необхідно забезпечити попередню підготовку супровідної документації, узгодження часових слотів із партнерами та більш чітку координацію між логістичним відділом, складом, перевізником і отримувачем продукції.

Особливого значення набуває використання цифрових технологій управління перевезеннями. GPS-моніторинг, TMS-системи, GIS-навігація, електронний документообіг і системи контролю витрат пального дозволяють підвищити прозорість логістичного процесу, оперативно коригувати маршрут, зменшувати ризик затримок і підвищувати ефективність використання транспортних засобів. Завдяки цьому підприємство отримує можливість перейти від статичного планування до динамічного управління маршрутами.

Оптимізація логістичних маршрутів також має передбачати раціональну організацію роботи водіїв. Дотримання режиму праці та відпочинку є обов'язковою умовою міжнародних автомобільних перевезень, однак правильне планування графіка руху дозволяє зменшити непродуктивні простої та забезпечити більш стабільне виконання експортних поставок.

Висновки

Таким чином, удосконалення логістичних маршрутів промислового підприємства при експорті продукції повинно базуватися на поєднанні організаційних, технологічних та економічних заходів. Найбільший ефект досягається не за рахунок окремого рішення, а через комплексне управління маршрутом, транспортом, документацією, складськими операціями та інформаційними потоками. Саме такий підхід дозволяє знизити витрати, скоротити час доставки, підвищити надійність перевезень і посилити конкурентні позиції підприємства на зовнішніх ринках.

Подальші дослідження доцільно спрямувати на вдосконалення методів оптимізації логістичних маршрутів промислових підприємств із використанням багатокритеріальних моделей, цифрових технологій, штучного інтелекту та аналітики даних. Особливо актуальним є вивчення можливостей динамічного управління маршрутами в умовах змін зовнішнього середовища, інтеграції логістичних процесів із сучасними інформаційними системами, а також оцінки впливу цифровізації на ефективність, надійність і екологічність автомобільних перевезень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ковальський Ю. Розвиток інфраструктури логістичних маршрутів експорту зерна України в системі світової продовольчої безпеки. *Економіка та суспільство*, 2025. № 80. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-80-43

2. Компанієць В.В., Полякова О.М., Шраменко О.В. Світові тренди сучасного транспортно-логістичного сервісу. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020. №70-71. С. 22-32.

3. Краєвська А., Химич В. Організація міжнародних перевезень івнтажів автомобільним транспортом \ Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.. 352. 169-175. https://doi.org/10.31891/2307-5740-2026-352-20.

4. Сігаєва Т. Є., Місюкевич В. І., Тимченко А. М. Логістичне забезпечення міжнародної торгівлі: необхідність та стан в сучасних умовах. *Економіка та суспільство*, 2023. № 54. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-13

Краєвська Алла Станіславівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. e-mail: kraevska@vntu.edu.ua.

Танцюра Вікторія Тарасівна – студентка групи 2Л-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: victoryt@gmail.com.

Kraievska Alla S. – PhD in economics, Associate professor, entrepreneurship, logistics and managemant Department,Vinnytsia National Technical University,Vinnytsia, e-mail: kraevska@vntu.edu.ua.

Tantsiura Viktoriia T. – Department of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: victoryt@gmail.com.

УДК 658.7:656:504

Краєвська А. С.
Химич В. В.

АНАЛІЗ ЛОГІСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РІЗНИХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ В СИСТЕМІ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У доповіді здійснено аналіз логістичних параметрів основних видів транспорту в системі транспортної логістики. Розглянуто ключові характеристики автомобільного, залізничного, водного, авіаційного та трубопровідного транспорту з позицій швидкості доставки, вартості перевезень, вантажопідйомності, гнучкості маршрутів, надійності та регулярності транспортних операцій.

Ключові слова: транспортна логістика; види транспорту; логістичні параметри; ефективність перевезень; транспортні системи.

Abstract

The report analyzes the logistics parameters of the main modes of transport within the transport logistics system. Key characteristics of road, rail, water, air and pipeline transport are considered in terms of delivery speed, transportation cost, carrying capacity, route flexibility, reliability and regularity of transport operations.

Keywords: transport logistics; modes of transport; logistics parameters; transportation efficiency; transport systems.

У сучасних умовах розвитку національної та світової економіки транспортна логістика відіграє ключову роль у формуванні ефективних ланцюгів постачання та забезпеченні безперервного руху матеріальних потоків. Зростання обсягів виробництва, диверсифікація товарних ринків і підвищення вимог споживачів до швидкості та надійності доставки зумовлюють необхідність комплексного аналізу логістичних параметрів різних видів транспорту в системі транспортної логістики.

Транспорт як елемент логістичної системи виконує функцію просторово-часового переміщення матеріальних ресурсів, а його ефективність визначається сукупністю логістичних параметрів. До таких параметрів належать швидкість перевезення, вартість транспортних послуг, вантажопідйомність і пропускна спроможність, регулярність і ритмічність руху, гнучкість маршрутів, рівень надійності та можливість інтеграції в єдину логістичну інфраструктуру. Саме комплексна оцінка зазначених параметрів дозволяє обґрунтовано здійснювати вибір виду транспорту залежно від умов перевезення та характеристик вантажу [1].

Автомобільний транспорт посідає провідне місце у внутрішніх логістичних системах завдяки високій маневреності та здатності забезпечувати доставку вантажів за принципом «від дверей до дверей», що є особливо важливим у системах дистрибуції та міської логістики. Його логістичними перевагами є гнучкість маршрутів, можливість оперативного коригування графіків руху відповідно до змін попиту, умов дорожнього руху чи вимог замовників, а також ефективність при перевезеннях на короткі й середні відстані. Автомобільний транспорт забезпечує високу частоту відправлень, зручність обслуговування дрібнопартійних вантажів і мінімізацію складських запасів за рахунок скорочення часу доставки.

Водночас автомобільні перевезення характеризуються відносно високою собівартістю на великі відстані, що зумовлено значними витратами на паливо, технічне обслуговування транспортних засобів та оплату праці водіїв. Істотним обмеженням є залежність ефективності перевезень від стану дорожньої інфраструктури, інтенсивності транспортних потоків і погодних умов, що може призводити до затримок у доставці та зниження надійності логістичних операцій. Крім того, обмежена вантажопідйомність автомобільного транспорту порівняно з залізничним і водним знижує його доцільність при перевезенні масових і великотоннажних вантажів, що обумовлює необхідність поєднання автомобільних перевезень з іншими видами транспорту в межах мультимодальних логістичних схем.

Залізничний транспорт є базовим елементом транспортної логістики при організації масових і дальніх перевезень. Він вирізняється високою вантажопідйомністю, стабільністю та регулярністю руху, а також порівняно низькою собівартістю перевезень у розрахунку на одиницю вантажу. Разом з тим, обмежена гнучкість маршрутів і необхідність виконання додаткових вантажно-розвантажувальних операцій знижують оперативність доставки, що потребує поєднання залізничного транспорту з іншими видами у межах мультимодальних перевезень.

Водний транспорт характеризується мінімальними витратами на перевезення великих обсягів вантажів і є доцільним для транспортування масових, сипких і наливних вантажів. Його логістичними перевагами є висока енергоефективність і значна вантажомісткість суден. Водночас низька швидкість доставки, сезонність навігації та залежність від природно-кліматичних умов обмежують сферу його застосування та потребують ретельного планування логістичних операцій.

Авіаційний транспорт забезпечує найвищу швидкість перевезень і використовується переважно для доставки термінових, швидкопсувних і високовартісних вантажів. Його логістична ефективність проявляється у скороченні часу обігу товарів і підвищенні рівня сервісу. Проте висока вартість перевезень і обмежена вантажопідйомність значно звужують економічну доцільність його використання, що зумовлює застосування авіаційного транспорту лише у випадках, коли фактор часу є критичним.

Трубопровідний транспорт є специфічним видом транспорту, який забезпечує безперервне транспортування рідких і газоподібних вантажів. Його логістичними перевагами є низькі експлуатаційні витрати, високий рівень надійності та стабільності постачання. Водночас вузька спеціалізація та значні початкові капітальні вкладення обмежують можливість його використання в універсальних логістичних системах [2].

Значну роль у підвищенні ефективності транспортної логістики відіграє застосування мультимодальних і комбінованих перевезень, що дозволяє поєднувати логістичні переваги різних видів транспорту. Використання сучасних інформаційних технологій, зокрема систем управління транспортом, сприяє оптимізації маршрутів, підвищенню точності планування та зниженню логістичних витрат, що є важливим чинником підвищення конкурентоспроможності підприємств [1-2].

Таким чином, аналіз логістичних параметрів різних видів транспорту є необхідною передумовою формування ефективної системи транспортної логістики, орієнтованої на мінімізацію витрат, підвищення якості логістичного сервісу та забезпечення сталого розвитку підприємств.

Висновки

Аналіз логістичних параметрів різних видів транспорту свідчить, що ефективність транспортної логістики залежить від обґрунтованого вибору виду транспорту з урахуванням умов перевезення, характеристик вантажу та вимог логістичної системи. Порівняльний підхід до оцінювання логістичних параметрів дає змогу підвищити результативність управління транспортними процесами та оптимізувати логістичні витрати підприємств.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Дуднік Л. О. Загальні тенденції та чинники розвитку транспорту в Україні. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 2021. № 2. С. 227-237.

2. Чижик В. М., Масьпан В. М. Тенденції розвитку транспорту : глобальні тренди та локальний контекст. *Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті*. 2024. №2. С. 282-290.

Краєвська Алла Станіславівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kraevska@vntu.edu.ua

Химич Вікторія Вадимівна – студентка групи 1Л-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vikahimich10@gmail.com

Krayevska Alla – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kraevska@vntu.edu.ua

Khymych Viktoriia **–** student, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vikahimich10@gmail.com

УДК 004.056

М. М. Маркевич
В. С. Катаєв

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ВИТОКУ ЧЕРЕЗ ВІЗУАЛЬНО-ОПТИЧНІ КАНАЛИ НА ОБ'ЄКТАХ ІНФРАСТРУКТУРИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто особливості виникнення та реалізації оптичних каналів витоку інформації на об'єктах інфраструктури. Встановлено, що ключовим вразливим елементом приміщення є віконні прорізи, через які забезпечується можливість дистанційного спостереження без фізичного доступу. Окрему увагу приділено неочевидним загрозам, таким як витік мовної інформації шляхом візуального аналізу артикуляції. Обґрунтовано, що доступність технічних засобів спостереження та простота реалізації оптичних каналів зумовлюють їх широке поширення при недостатньому рівні уваги до них. Запропоновано комплекс організаційних та інженерно-технічних заходів захисту, спрямованих на зниження ризиків несанкціонованого перехоплення інформації.

Ключові слова: оптичний канал витоку інформації, загрози, методи захисту інформації, рекомендації щодо захисту інформації.

Abstract

The paper examines the features of formation and implementation of optical information leakage channels at infrastructure facilities. It is established that window openings represent the key vulnerable element of premises, as they enable remote observation without physical access. Particular attention is paid to non-obvious threats, such as the leakage of speech information through visual analysis of articulation (lip reading). It is substantiated that the availability of technical surveillance means and the simplicity of implementing optical channels contribute to their widespread occurrence despite insufficient attention to associated risks. A set of organizational and engineering-technical protection measures aimed at reducing the risk of unauthorized information interception is proposed.

Keywords: optical channel of information leakage, threats, methods of information protection, recommendations for information protection.

Вступ

Проблема інформаційної безпеки є однією з головних чинників забезпечення належної роботи об'єктів інфраструктури на сьогоднішній день. Зі збільшенням обсягів обробки інформації і активним впровадженням цифрових технологій зростає ймовірність несанкціонованого доступу до інформації, зокрема через технічні канали витоку інформації. Важливе значення мають оптичні канали витоку інформації, що утворюються випромінюванням, перевипромінюванням та відбиванням в інфрачервоній, видимій та ультрафіолетовій областях спектру [1]. Вони становлять загрозу через складність їх виявлення та можливістю перехоплення конфіденційної інформації на відстанях. Метою цього дослідження є аналіз особливостей виникнення оптичних каналів витоку інформації та формування рекомендацій щодо захисту від них на об'єктах інфраструктури.

Результати дослідження

Оптичні канали витоку інформації (ОКВІ) ґрунтуються на можливості перехоплення або аналізу світлового випромінювання, що прямо або опосередковано пов'язане з обробкою конфіденційних даних. До таких каналів належать як прямі оптичні спостереження (через вікна, оптичні прилади, камери відеоспостереження), так і побічні прояви — наприклад, відбиття зображення з екранів моніторів, світлодіодна індикація пристроїв, або зміни освітлення, спричинені роботою обладнання. На відміну від акустичних або віброакустичних каналів, у даному випадку джерелом витоку є саме візуально доступна інформація або її світлові прояви безпосереднього відображення. Основну загрозу становить можливість дистанційного спостереження з використанням оптичного збільшення, цифрової обробки зображень та високочутливих камер, що дозволяє отримувати дані без фізичного проникнення в приміщення [2]. Найбільшу небезпеку ОКВІ становлять саме для візуальних носіїв

інформації — екранів моніторів, проєкційних поверхонь та друкованих документів, оскільки в цих випадках інформація представлена у відкритій, безпосередньо сприйманій формі. Зображення на моніторах і проекторах може бути зчитане як при прямій видимості, так і через відбиття на сторонніх поверхнях (скло, глянцеві меблі), а сучасні оптичні засоби дозволяють відновлювати зміст навіть за частковими або спотвореними відображеннями. Друковані документи, у свою чергу, є статичним джерелом інформації, що значно спрощує їх несанкціоноване фотографування або візуальне копіювання на відстані. Особливо критичним є те, що для реалізації такого витоку не потрібен складний технічний вплив на систему — достатньо забезпечити лінію видимості або використати доступні засоби відеофіксації, що суттєво ускладнює виявлення факту компрометації інформації.

Окрім безпосереднього зчитування візуальної інформації, оптичні канали витоку можуть створювати і менш очевидні загрози, зокрема витік мовної інформації шляхом візуального спостереження за артикуляцією співрозмовників (читання по губах, ліпсинг). За наявності прямої або опосередкованої видимості обличчя людини, сучасні оптичні засоби спостереження у поєднанні з методами обробки зображень дозволяють з достатньою точністю відновлювати зміст розмови навіть без доступу до акустичного сигналу. Така загроза є особливо актуальною під час проведення конфіденційних переговорів у приміщеннях із прозорими або частково прозорими огороджувальними конструкціями, а також у випадках використання відеоспостереження чи відеоконференцзв’язку без належного контролю доступу [3].

Узагальнюючи наведені вище загрози, можна стверджувати, що ключовим вразливим елементом приміщення з точки зору ОКВІ є віконні прорізи, оскільки саме через них у більшості випадків забезпечується можливість дистанційного спостереження без фізичного проникнення, включаючи як пряме візуальне зчитування інформації, так і аналіз її відбиття та побічних оптичних проявів. Реалізація даного каналу зловмисником, як правило, здійснюється шляхом організації прихованого спостереження та відеофіксації об’єкта через доступні лінії видимості. Для цього можуть використовуватись як звичайні засоби відеозйомки (смартфони, цифрові камери), так і спеціалізовані оптичні прилади з функцією збільшення (біноклі, телескопічні об’єктиви), що дозволяє здійснювати зчитування інформації з відстані без привернення уваги. Спостереження може проводитись як у реальному часі, так і з накопиченням відеоматеріалу для подальшого аналізу, зокрема із застосуванням програмних методів підвищення якості зображення, стабілізації, збільшення фрагментів та відновлення частково спотвореної інформації. Додатково можливе використання приховано розміщених камер у суміжних будівлях або транспортних засобах, що забезпечує тривале та малопомітне спостереження за об’єктом без необхідності безпосереднього доступу до приміщення. Додатково слід враховувати, що спостереження та відеофіксація можуть ефективно здійснюватися і в умовах обмеженої освітленості або в нічний час із використанням приладів нічного бачення та тепловізійних засобів, які дозволяють виявляти силуети, рухи та теплові контури об’єктів, розширюючи тим самим часові межі реалізації ОКВІ.

Попри те, що оптичні канали є одними з найбільш поширених через відсутність потреби у дороговартісному спеціалізованому шпигунському обладнанні та високій кваліфікації зловмисника, на практиці їм часто не приділяється належної уваги, що призводить до недооцінки ризиків і підвищення ймовірності компрометації інформації. Відповідно, для того щоб уникнути таких загроз необхідно використовувати певні методи захисту від оптичних каналів, які в основному є організаційними та інженерно-технічними [4].

Першочерговим заходом захисту від даних каналів є забезпечення ефективного контролю доступу до приміщення, що передбачає обмеження перебування сторонніх осіб у зонах обробки конфіденційної інформації, впровадження пропускного режиму, використання систем ідентифікації та автентифікації, а також ведення обліку відвідувачів. Такий підхід дозволяє мінімізувати ризики несанкціонованого візуального спостереження безпосередньо всередині приміщення, зокрема через використання мобільних пристроїв, портативних камер або інших засобів відеофіксації.

Наступним важливим заходом є раціональне розміщення робочих місць та технічних засобів обробки інформації, зокрема моніторів, проєкційних екранів і робочих столів з документами, таким чином, щоб виключити їхню видимість через віконні прорізи або інші потенційні точки зовнішнього спостереження. Рекомендується орієнтувати екрани перпендикулярно до вікон, уникати їх розташування навпроти світлопрозорих конструкцій, а також враховувати можливість непрямих відбиттів на поверхнях інтер’єру. Такий підхід дозволяє суттєво знизити ймовірність зчитування інформації як при прямому спостереженні, так і через опосередковані оптичні прояви.

Важливим елементом захисту також є використання штор, жалюзі або інших світлозахисних засобів на віконних прорізах, які дозволяють обмежити або повністю виключити можливість зовнішнього візуального спостереження. Застосування таких рішень забезпечує контроль прозорості вікон залежно від умов освітлення та режиму роботи, а також створює додатковий бар'єр для прямого і опосередкованого зчитування інформації ззовні приміщення.

Отже, розглянуті рекомендації щодо захисту оптичних каналів витоку інформації на об'єктах інфраструктури дозволяють запобігти несанкціонованому перехопленню важливої інформації.

Висновки

У результаті проведеного дослідження встановлено, що оптичні канали витоку інформації є суттєвим фактором загрози для об'єктів інфраструктури, оскільки забезпечують можливість дистанційного несанкціонованого доступу до конфіденційних даних без фізичного проникнення в приміщення. Визначено, що основними джерелами витоку виступають візуальні носії інформації, зокрема екрани технічних засобів, проєкційні поверхні та друковані документи, а ключовим вразливим елементом приміщення є віконні прорізи, через які реалізується більшість сценаріїв спостереження. Показано, що простота реалізації таких каналів та доступність засобів відеофіксації зумовлюють їх широке поширення при одночасній недооцінці рівня небезпеки. Запропоновані організаційні та інженерно-технічні заходи, зокрема контроль доступу до приміщень, раціональне розміщення джерел візуальної інформації та використання світлозахисних засобів, дозволяють суттєво знизити ризики витоку інформації. Отримані результати можуть бути використані при проєктуванні та вдосконаленні систем захисту інформації на об'єктах інфраструктури.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Горліченко С. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ КАНАЛІВ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ ВІД СУЧАСНИХ ІКС. Ukrainian Scientific Journal of Information Security. 2023. Т. 29, № 2. С. 80–87. URL: https://doi.org/10.18372/2225-5036.29.17872 (дата звернення: 24.03.2026).
2. Loughry J., Umphress D. A. Information leakage from optical emanations. ACM Transactions on Information and System Security. 2002. Vol. 5, no. 3. P. 262–289. URL: https://doi.org/10.1145/545186.545189 (date of access: 25.03.2026).
3. An optical covert-channel to leak data through an air-gap / M. Guri et al. 2016 14th Annual Conference on Privacy, Security and Trust (PST), Auckland, New Zealand, 12–14 December 2016. 2016. URL: https://doi.org/10.1109/pst.2016.7906933 (date of access: 25.03.2026).
4. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР : станом на 20 квіт. 2025 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-вр#Text (дата звернення: 25.03.2026).

Маркевич Мар'яна Михайлівна – студентка групи 1БКС-23б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: 7mariaanaa@gmail.com

Катаєв Віталій Сергійович – асистент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kataev@vntu.net

Mariana Markevych – student of group 1BKS-23b, Faculty of Information Technologies of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: 7mariaanaa@gmail.com

Vitalii Kataiev – assistant of the Department of Management and Security of Information Systems; Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kataev@vntu.net

УДК 336.76:334.012.64

О. Г. Ратушняк
А. Г. Антонюк

ІНВЕСТУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто сучасні підходи до інвестування в умовах воєнного стану, з акцентом на малий бізнес в Україні. Проаналізовано ключові фактори, що впливають на інвестиційний клімат, включаючи державні програми підтримки, альтернативні джерела фінансування та міжнародну допомогу. Визначено можливості для розвитку, такі як пільгове кредитування, гранти та диверсифікація діяльності, а також загрози, пов'язані з невизначеністю, ризиками та обмеженим доступом до ресурсів. Підкреслено роль комплексного підходу до інвестування, що поєднує фінансову стабільність, адаптацію до криз та використання цифрових технологій для забезпечення стійкості малого бізнесу.

Ключові слова: інвестування, воєнний стан, малий бізнес, можливості, загрози, фінансова підтримка, державні програми, ризики.

Abstract

Contemporary approaches to investing in conditions of martial law are examined, with an emphasis on small businesses in Ukraine. Key factors affecting the investment climate are analyzed, including government support programs, alternative sources of financing, and international assistance. Opportunities for development, such as preferential lending, grants, and diversification of activities, as well as threats related to uncertainty, risks, and limited access to resources, are identified. The role of a comprehensive approach to investment that combines financial stability, crisis adaptation, and the use of digital technologies to ensure the sustainability of small businesses is emphasized.

Keywords: investing, martial law, small business, opportunities, threats, financial support, government programs, risks.

Вступ

Інвестиції в період воєнного стану мають надзвичайно важливе значення для підтримання економічної стабільності, особливо для малого бізнесу, який забезпечує значну частку робочих місць та інновацій в Україні [1]. Сучасні виклики, пов'язані з збройним конфліктом, вимагають інвестиційних стратегій, які адаптуються до високої невизначеності, логістичних обмежень та змін у попиті [2].

Малі підприємства стають платформою для інтеграції інновацій, тому інвестиційні стратегії повинні поєднувати фінансову гнучкість, управління ризиками та орієнтацію на сталий розвиток [3]. Створення ефективного інвестиційного середовища має ґрунтуватися на принципах диверсифікації, державної підтримки та міжнародного співробітництва [4].

Результати дослідження

Інвестиції в умовах війни для малого бізнесу в Україні базуються на принципах стійкості та адаптивності, що вимагають балансу між можливостями зростання та управлінням ризиками. Малі підприємства вважаються складними системами, в яких фінансові ресурси, операційна діяльність, ринкові умови та зовнішні ризики взаємопов'язані. Раціональні інвестиції дозволяють зберегти робочі місця, мінімізувати збитки та підвищити конкурентоспроможність.

Поточна інвестиційна практика базується на державних програмах підтримки, таких як програма «Доступні кредити 5-7-9%», в рамках якої з 2020 року було надано понад 99 300 кредитів на загальну суму 342,8 млрд гривень, з особливим акцентом на вигідних процентних ставках для підприємств, що перебувають у кризовій ситуації [1]. Програма «єРобота» передбачає надання мікрогрантів від 50 тис.

до 250 тис. грн (до 500 тис. грн у прифронтових регіонах) на започаткування або розвиток бізнесу за умови створення щонайменше 1–2 нових робочих місць (залежно від суми гранту), що сприяє створенню робочих місць та сплаті податків [2]. Альтернативні джерела, такі як краудфандинг, венчурний капітал та міжнародна допомога (ЄБРР, USAID, GIZ), дозволяють зменшити залежність від традиційних банківських кредитів та розширити доступ до ресурсів [1].

Диверсифікація діяльності має велике значення, особливо переорієнтація на військові застосування, зелену енергетику та експортно-орієнтовані ініціативи. Така модель зменшує залежність від внутрішнього ринку, сприяє інтеграції в міжнародні ланцюги поставок та підвищує стійкість до надзвичайних ситуацій. Серед перспектив розвитку підприємств в умовах воєнного стану – зміна логістики, освоєння нових ринків збуту, державно-приватне партнерство, підвищення конкурентоспроможності через інновації та адаптацію виробництва [4; 7].

Кожна сфера бізнесу повинна мати інструменти для покриття ризиків, включаючи військові ризики. Це можливе за допомогою страхування експортних кредитів, які з 2024 року забезпечить захист інвестицій, що перевищують 10% акцій компанії [5].

Одним із основних завдань інвестування в умовах воєнного стану є вдосконалення фінансової інфраструктури. Пріоритет надається мікрогрантам на обладнання, сировину, маркетинг та заробітну плату за умови створення нових робочих місць, а також розвитку цифрових технологій для моніторингу та управління ресурсами [6]. Це не тільки зменшує витрати, але й створює сприятливе середовище для інновацій.

Особливу увагу під час інвестування в умовах воєнного стану необхідно приділяти інвестиційним ризикам, які включають воєнно-безпекові [2], фінансові, регуляторні та кадрові загрози. Враховувати їх слід через регулярну оцінку, диверсифікацію діяльності та ринків, релокацію, цифровізацію, створення плану безперервності бізнесу, а також шляхом перенесення ризиків через страхування воєнних ризиків через ЕКА для інвестицій понад 10% акцій з 2024 року [5].

Військова агресія суттєво погіршила інвестиційну привабливість України, призвівши до скорочення обсягів прямих іноземних інвестицій та переорієнтації інвесторів на менш ризиковані активи. Водночас у повоєнний період основними перспективними напрямками для інвестування визначено оборонно-промисловий комплекс, енергетику, агропромисловий комплекс, металургію, логістику, інфраструктуру та інноваційні технології [8]. Фізичні загрози, такі як знищення активів, окупація та логістичні перебої, обмежують доступ до ресурсів, що призводить до середніх втрат у розмірі 227 000 доларів на компанію для малих підприємств [2]. Корупція та мобілізація персоналу посилюють труднощі, при цьому значна частка компаній стикається з фінансовими обмеженнями та податковими викликами [2].

Цифровізація інвестиційного процесу може стати ключовим інструментом для прискорення відновлення та реалізації цих перспектив, відкриваючи можливості для ефективного планування, наприклад, за допомогою блокчейн-рішень та цифрового мікрокредитування [3].

Важливою складовою цього процесу є соціальна відповідальність бізнесу. Інвестиції в навчання працівників, впровадження інклюзивних практик, а також підтримка ветеранів та внутрішньо переміщених осіб не лише сприяють збереженню робочих місць, але й значно підвищують загальну ефективність підприємств і сприяють соціальній стабільності в країні [2].

Формування інвестиційної стратегії в умовах воєнного стану для малого бізнесу за своєю суттю передбачає баланс між можливостями (державна підтримка, варіанти) та управлінням ризиками (ризики, нестабільність) для забезпечення довгострокової стійкості [3; 4]. Гармонійне поєднання фінансових інструментів, технологій та політик створює новий тип підприємства — гнучке, інклюзивне та орієнтоване на реконструкцію [1; 2].

Комплексний підхід до інвестицій для малого бізнесу в умовах воєнного стану полягає в одночасному поєднанні фінансової стабільності, управління ризиками, адаптації до кризи та використання цифрових технологій, що забезпечує економічну стійкість підприємства [2; 6]. Він передбачає залучення різноманітних джерел фінансування (державні програми, гранти, міжнародна допомога), диверсифікацію діяльності та ринків, цифровізацію управління ресурсами, системне управління ризиками (включаючи страхування воєнних ризиків), розвиток людського капіталу та інтеграцію принципів сталого розвитку [3; 8]. Такий підхід дозволяє малому бізнесу не лише мінімізувати втрати в умовах невизначеності, але й підвищувати конкурентоспроможність, зберігати робочі місця та створювати основу для довгострокового відновлення [1; 2].

Отже, інвестиції є важливим інструментом розвитку малого бізнесу в умовах війни, оскільки

забезпечують баланс між можливостями для зростання та мінімізацією ризиків. Реалізація такої політики визначає рівень стабільності, економічної ефективності та соціальної інтеграції [5; 6; 8].

Висновки

Впровадження воєнного стану для малого бізнесу в Україні визначає стратегію економічної трансформації, що забезпечує баланс між можливостями (державні програми, субсидії, диверсифікація) та загрозами (невизначеність, ризики, обмежений доступ). Це сприяє створенню сталого, стабільного та соціально орієнтованого середовища. Впровадження концепцій сталого розвитку, модернізація фінансових інструментів, розвиток людського капіталу та управління ризиками становлять основу сучасного бізнесу.

Комплексний підхід до інвестицій забезпечує економічну стійкість, підвищує конкурентоспроможність та створює умови для відновлення, культурного розвитку та фінансової стабільності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ковальчук Н., Ватаманюк К. Фінансування малого бізнесу в Україні в умовах війни. *International Science Group. Journal of Management, Economics & Finance*. 2024. №3. С. 12.
2. Оцінка впливу війни на мікро-, малі та середні підприємства в Україні. Київ : Програма розвитку ООН в Україні, 2024. 86 с.
3. Михаліцька Н. Я. Розвиток малого підприємництва в Україні у період воєнного стану: інструменти фінансової та кадрової безпеки. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2023. №8. С. 1–10.
4. Саблук Р. П., Денисенко А. А. Проблеми підприємництва в Україні під час воєнного стану. *Economics and Management Journal.* 2024. №4. С. 1–6.
5. Страхування інвестицій та воєнних ризиків в Україні: захист капіталу та інвестора. Liga Zakon Business, 2025. URL: https:/biz.ligazakon.net/analitycs/239491_strakhuvannya-nvestitsy-ta-vonnikh-rizikv-v-ukran-zakhist-kaptalu-ta-nvestora (дата звернення: 04.04.2026).
6. Мельник Т. Український бізнес в умовах війни: сучасний стан, проблеми та шляхи їх вирішення. 2026. URL: ResearchGate (дата звернення: 04.04.2026).
7. Шергіна Л. А., Канівець Т. О. Перспективи розвитку українських підприємств в умовах воєнного стану. *KNEU Journal.* 2024. С. №52. 1–14.
8. Хома І., Воробій Х. Інвестування в Україні під час війни та перспективи інвестиційних процесів. *Galician Visnyk*. 2024. №1. С. 1–6.

Ратушняк Ольга Георгіївна — канд. техн. наук, доцент кафедри кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, email: ratushniak@vntu.edu.ua

Антонюк Антоніна Геннадіївна — студентка групи БМ-23б, факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: antoniukantonina@gmail.com

Ratushniak Olga H. — PhD, Associate Professor, Department of Enterprise Economics and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: ratushniak@vntu.edu.ua

Antoniuk Antonina H. - student of group BM-23b, Faculty of Construction, Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: antoniukantonina@gmail.com

УДК 336.76:330.131.7

О. Г. Ратушняк
А. В. Балинська

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено особливості формування інвестиційного портфеля в умовах економічної нестабільності. Проаналізовано класичні підходи до портфельного інвестування, зокрема модель Г. Марковіца, та обґрунтовано необхідність їх адаптації до сучасних умов підвищеної волатильності фінансових ринків. Визначено ключові чинники впливу на структуру портфеля в умовах невизначеності, серед яких інфляційні ризики, макроекономічні коливання та геополітичні фактори. Доведено доцільність застосування комплексного підходу, що передбачає диверсифікацію активів, сценарний аналіз, стрес-тестування та регулярне ребалансування. Обґрунтовано, що в сучасних умовах пріоритетом управління інвестиційним портфелем стає не лише максимізація прибутковості, а й забезпечення фінансової стійкості та контролю ризиків.

Ключові слова: *інвестиційний портфель, економічна невизначеність, диверсифікація, ризик, адаптивне управління, оптимізація, волатильність.*

Abstract

The paper explores the features of investment portfolio formation in conditions of economic instability. Classical approaches to portfolio investment are analyzed, in particular the model of G. Markowitz, and the need for their adaptation to modern conditions of increased volatility of financial markets is substantiated. Key factors influencing the portfolio structure in conditions of uncertainty are identified, including inflationary risks, macroeconomic fluctuations and geopolitical factors. The feasibility of using a comprehensive approach that involves asset diversification, scenario analysis, stress testing and regular rebalancing is proven. It is substantiated that in modern conditions, the priority of investment portfolio management is not only maximizing profitability, but also ensuring financial stability and risk control.

Keywords: *investment portfolio, economic uncertainty, diversification, risk, adaptive management, optimization, volatility.*

Вступ

Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується зростанням нестабільності фінансових ринків, частими кризовими явищами, інфляційними процесами та посиленням геополітичних ризиків. У таких умовах проблема ефективного формування інвестиційного портфеля набуває особливої актуальності. Інвестиційний портфель розглядається як сукупність фінансових і реальних активів, об'єднаних єдиною інвестиційною стратегією з метою досягнення оптимального співвідношення між доходністю та ризиком [1].

Класичні підходи до формування портфеля базуються на середньо-дисперсійній моделі Гаррі Марковіца, яка передбачає мінімізацію ризику при заданому рівні очікуваної доходності. Проте в умовах економічної невизначеності статистичні параметри ринку стають нестабільними, що ускладнює використання традиційних моделей без додаткових інструментів адаптації. Саме тому актуальним є дослідження сучасних підходів до формування інвестиційного портфеля з урахуванням ризик-менеджменту та гнучкого управління [2].

Результати дослідження

У ході дослідження встановлено, що в умовах підвищеної економічної невизначеності формування інвестиційного портфеля повинно ґрунтуватися на комплексному підході, який поєднує принципи диверсифікації, адаптивного управління та багатокритеріальної оптимізації. Інвестиційний портфель слід розглядати як динамічну систему, яка потребує постійного моніторингу та коригування залежно від змін макроекономічного середовища [3].

Першочергове значення має диверсифікація активів, що дозволяє мінімізувати несистематичний ризик шляхом поєднання інструментів з різною кореляцією доходності. Встановлено, що ефективна диверсифікація повинна здійснюватися за кількома напрямами: галузевим, регіональним, валютним та інструментальним. У періоди нестабільності доцільним є включення до портфеля захисних активів, зокрема державних облігацій та інструментів із фіксованою дохідністю [1].

Дослідження показало, що класична модель оптимізації портфеля, запропонована Марковіцем, зберігає свою методологічну цінність, проте потребує адаптації до умов високої волатильності.

Класична модель оптимізації портфеля ґрунтується на середньо-дисперсійному підході, відповідно до якого інвестор прагне максимізувати очікувану доходність при заданому рівні ризику або мінімізувати ризик при фіксованій доходності. Ризик вимірюється через дисперсію доходності активів, а ефективні портфелі формують так звану ефективну межу, що відображає оптимальні співвідношення між ризиком і доходністю.

Сучасні підходи передбачають використання багатофакторних моделей та регулярне ребалансування портфеля з урахуванням змін ринкових індикаторів. Динамічне управління дозволяє своєчасно перерозподіляти активи та зменшувати потенційні втрати.

Важливим інструментом є застосування сценарного аналізу та стрес-тестування, які дають змогу оцінити чутливість портфеля до можливих негативних змін економічних показників. У наукових працях підкреслюється, що врахування альтернативних сценаріїв розвитку подій сприяє підвищенню стійкості інвестиційної стратегії [4].

Крім того, виявлено значний вплив поведінкових факторів на прийняття інвестиційних рішень. В умовах невизначеності інвестори часто демонструють схильність до надмірного уникнення ризику або, навпаки, до імпульсивних дій, що може знижувати ефективність портфеля. Отже, формування інвестиційного портфеля має базуватися на чітко визначених довгострокових цілях і раціональному аналізі ринку [5].

Для більш глибокого розуміння відмінностей у підходах до формування інвестиційного портфеля в різних економічних умовах доцільно здійснити їх порівняльний аналіз за ключовими критеріями. Порівняння підходів до формування інвестиційного портфеля в стабільних умовах та в умовах економічної невизначеності наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 - Порівняння підходів до формування інвестиційного портфеля в стабільних умовах та в умовах економічної невизначеності [2].

Критерії	**Стабільні економічні умови**	**Умови підвищеної невизначеності**
Основна мета	Максимізація доходності	Збереження капіталу та контроль ризику
Тип стратегії	Статична (фіксована структура)	Адаптивна (динамічне ребалансування)
Оцінка ризику	Історична волатильність	Сценарний аналіз, стрес-тестування
Кореляція активів	Відносно стабільна	Нестабільна, схильна до різких змін
Частота перегляду портфеля	Періодична (1-2 рази на рік)	Регулярна, залежно від ринкових сигналів
Частка захисних активів	Невисока	Підвищена (облігації, золото, ліквідні інструменти)
Рівень диверсифікації	Помірний	Максимально широкий (галузевий, валютний, регіональний)

Як видно з табл. 1, в умовах економічної нестабільності змінюється не лише структура інвестиційного портфеля, але й сама концепція управління ним - від орієнтації на максимізацію доходності до пріоритету фінансової стійкості, контролю ризиків та збереження капіталу. Це зумовлює необхідність переходу до адаптивних стратегій та більш частого перегляду структури активів.

Подальший аналіз дозволив сформувати концептуальну модель формування портфеля в умовах невизначеності (рис. 1).



Рис.1. Концептуальна модель формування інвестиційного портфеля

Рисунок 1 відображає концептуальну послідовність формування інвестиційного портфеля в умовах підвищеної економічної невизначеності. Ключовими елементами запропонованої моделі є інтеграція

макроекономічного аналізу, кількісної оптимізації, сценарного прогнозування та механізмів динамічного ребалансування. Такий підхід дозволяє підвищити адаптивність портфеля та забезпечити його стійкість до зовнішнього середовища [2].

Таким чином, результати дослідження підтверджують, що ефективне управління інвестиційним портфелем в умовах економічної нестабільності можливе лише за умови поєднання класичних теоретичних засад із сучасними інструментами ризик-менеджменту.

Висновки

Формування інвестиційного портфеля в умовах підвищеної економічної невизначеності є складним багатофакторним процесом, що потребує врахування ризикових параметрів, волатильності ринків та поведінки інвестора. Основою ефективного управління портфелем залишається диверсифікація активів та оптимізація їх структури відповідно до рівня прийнятного ризику.

Сучасні умови господарювання зумовлюють необхідність використання адаптивних стратегій управління, регулярного ребалансування портфеля та застосування сценарного аналізу. Поєднання класичних положень теорії Марковіца з сучасними методами ризик-менеджменту дозволяє забезпечити стійкість інвестиційного портфеля та знизити негативний вплив економічної невизначеності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Андрушкевич Н. В., Фімяр С. В., Блакита В. О. Формування і управління інвестиційним портфелем. *Економічний вісник НТУУ «КПІ».* 2024. № 30. С. 77–80. URL: https://ev.fmm.kpi.ua/article/view/314268/305153
2. Іоргачова М. І., Ковальова О. М. Формування оптимального інвестиційного портфеля: ключові етапи. *Економіка та суспільство*. 2025. № 72. С. 618–622. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/5772/5713
3. Рисін В., Кормушин Я. Інвестиційний портфель індивідуального інвестора: класифікація, критерії формування та управління. *Фінансовий простір*. 2024. № 3-4. С. 46–53. URL: https://fp.lnu.edu.ua/index.php/fp/article/view/981/1288
4. Judijanto L., Mendrofa Y., Harsono I., Sebayang P., Johari F. Modern approaches to risk management in investment portfolios: strategies in market volatility. *International Journal of Financial Economics (IJEFE)*. 2026. Vol. 1, No. 10. P. 363–370 URL: https://wikep.net/index.php/IJEFE/article/view/964/794
5. Мороз К. В. Роль фінансових інструментів у формуванні інвестиційного портфеля: монографія. Київ : КНЕУ, 2024. 210 с.

Ратушняк Ольга Георгіївна – к.т.н., доцент кафедри економіка підприємства та виробничого менеджменту Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, e-mail: ogratushnyak@gmail.com.

Балинська Анастасія Володимирівна - студентка групи БМ-23б, факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: nastiabalynska@gmail.com.

Olga Georgievna Ratushniak - *Ph.D., Associate Professor of the Department of Enterprise Economics and Production Management of the Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ogratushnyak@gmail.com.*

Balynska Anastasia V. - *student of the BM-23b group, Faculty of Construction, Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail:* nastiabalynska@gmail.com.

УДК 330.43:339.13

О. Г. Ратушняк
В. П. Леонтьєва

ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ПОПИТУ НА ЛОКАЛЬНОМУ РИНКУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація.
У роботі досліджено економіко-статистичні методи аналізу попиту на локальному ринку, розкрито особливості їх практичного застосування, а також визначено ключові фактори, що формують попит. На основі проведеного аналізу обґрунтовано напрями підвищення ефективності діяльності підприємств шляхом використання сучасних аналітичних інструментів.
Ключові слова: попит, локальний ринок, економіко-статистичний аналіз, споживчий попит, прогнозування.

Abstract
The paper examines economic and statistical methods for analyzing demand in the local market, reveals the specifics of their application, and identifies the key factors influencing demand. Based on the analysis, recommendations for increasing enterprise efficiency through analytical tools are proposed.
Keywords: demand, local market, economic and statistical analysis, consumer demand, forecasting.

Вступ

У сучасних умовах ринкової економіки попит є ключовим показником, який визначає напрям розвитку підприємств і ринку загалом. Особливого значення набуває дослідження попиту саме на локальному ринку, оскільки він формується під впливом специфічних регіональних факторів: рівня доходів населення, демографічної структури, локальної конкуренції та споживчих переваг.

Для прийняття ефективних управлінських рішень підприємствам необхідно використовувати економіко-статистичні методи аналізу, які дозволяють не лише оцінити поточний стан попиту, а й прогнозувати його зміни.

Метою роботи є систематизація економіко-статистичних методів аналізу попиту, дослідження їх застосування на локальному ринку, визначення факторів впливу та розробка рекомендацій щодо підвищення попиту на підприємстві.

Результати дослідження

У сучасній ринковій економіці попит виступає ключовим елементом, який визначає розвиток підприємств і ринку в цілому. На локальному рівні ця залежність проявляється більш чітко, оскільки попит формується під впливом обмеженої кількості факторів, що мають виражений регіональний характер. Саме тому дослідження попиту на локальному ринку потребує застосування економіко-статистичних методів, які дозволяють не лише описати його стан, але й кількісно оцінити зміни та виявити закономірності розвитку [1].

Попит не є сталою величиною, він змінюється під впливом доходів населення, рівня цін, соціальних змін та поведінкових характеристик споживачів. У зв'язку з цим його дослідження набуває системного характеру, а економіко-статистичні методи стають основою для аналізу. Використання таких методів дозволяє встановити взаємозв'язки між попитом і факторами, що його формують, а також здійснювати прогнозування майбутніх змін [2].

У практиці аналізу попиту застосовується сукупність методів, які формують єдину систему дослідження. Їх узагальнення наведено у таблиці 1.

Застосування цих методів на локальному ринку має свої особливості, пов'язані з обмеженістю території та більшою чутливістю до змін економічних умов. Наприклад, аналіз динамічних рядів дозволяє виявити сезонні коливання попиту у межах конкретного міста, що є важливим для підприємств торгівлі. Кореляційно-регресійний аналіз дає можливість визначити, як зміна доходів населення або цін впливає на обсяг продажів, що дозволяє підприємствам коригувати свою цінову

політику [3]. Кластерний аналіз, у свою чергу, забезпечує поділ споживачів на групи, що сприяє більш точному визначенню цільової аудиторії [4].

Таблиця 1 – Економіко-статистичні методи аналізу попиту [1-5]

Метод	Сутність методу	Застосування на локальному ринку
Аналіз динамічних рядів.	Дослідження змін попиту в часі.	Виявлення сезонних коливань попиту.
Індексний метод.	Оцінка відносних змін показників.	Порівняння попиту в різні періоди.
Кореляційно-регресійний аналіз.	Визначення залежності між змінними.	Аналіз впливу доходів і цін.
Кластерний аналіз.	Групування споживачів.	Сегментація локального ринку.
Економетричне моделювання.	Побудова моделей попиту.	Прогнозування попиту.
Аналіз середніх величин	Узагальнення даних.	Оцінка середнього рівня споживання.

Формування попиту на локальному ринку залежить від комплексу факторів, які взаємодіють між собою. Найбільший вплив мають економічні фактори, зокрема рівень доходів населення, ціни на товари та послуги, інфляція і рівень зайнятості. Водночас значну роль відіграють демографічні характеристики, такі як чисельність населення та його вікова структура. Соціальні фактори проявляються через зміну споживчих вподобань і стилю життя, що може істотно змінювати структуру попиту навіть за стабільних економічних умов [4]. Також важливим є рівень конкуренції на локальному ринку, який впливає на доступність товарів і формування цін.

Економіко-статистичні методи дозволяють кількісно оцінити вплив цих факторів і використовувати отримані результати для управління попитом. Зокрема, економетричні моделі дають змогу прогнозувати зміни попиту залежно від зміни ключових показників, таких як ціна або дохід населення [5]. Аналіз динаміки попиту дозволяє враховувати сезонні коливання та планувати діяльність підприємства більш ефективно. Використання кластерного аналізу сприяє адаптації продукції до потреб різних груп споживачів.

Практичне значення застосування економіко-статистичних методів полягає у можливості підвищення попиту на продукцію підприємства. Завдяки аналізу даних підприємства можуть точніше визначати потреби споживачів, оптимізувати асортимент продукції та встановлювати конкурентоспроможні ціни. Крім того, прогнозування попиту дозволяє зменшити ризики та своєчасно реагувати на зміни ринкової ситуації. Це забезпечує більш ефективне використання ресурсів і сприяє зростанню обсягів реалізації продукції.

Таким чином, економіко-статистичні методи аналізу попиту є важливим інструментом дослідження та управління ринковими процесами на локальному рівні. Їх застосування дозволяє врахувати специфіку ринку, визначити ключові фактори впливу та сформувати ефективні управлінські рішення, спрямовані на підвищення попиту і конкурентоспроможності підприємств.

Висновки

Проведений аналіз показує, що попит на локальному ринку формується під впливом комплексу взаємопов'язаних економічних, соціальних і демографічних факторів, які визначають поведінку споживачів та структуру споживання. У таких умовах простого описового підходу до дослідження попиту недостатньо, оскільки він не дозволяє виявити глибинні закономірності та передбачити подальші зміни.

Застосування економіко-статистичних методів дає можливість перейти до більш точного аналізу, що базується на кількісній оцінці процесів. Використання аналізу динамічних рядів, кореляційно-регресійних залежностей, кластерного аналізу та економетричного моделювання дозволяє не лише дослідити поточний стан попиту, але й визначити вплив окремих факторів і спрогнозувати його розвиток.

Таким чином, використання економіко-статистичних методів аналізу попиту виступає важливою умовою підвищення конкурентоспроможності підприємств на локальному ринку та забезпечує можливість прийняття ефективних управлінських рішень в умовах мінливого економічного середовища.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Базилевич В.Д. Статистика: підручник Київ: Знання, 2019. 408 с.
2. Герасименко С.С. Статистика ринку: навчальний посібник Київ: КНЕУ. 2018. 312 с.
3. Кулинич О.І. Економетрика: навчальний посібник. Львів: Новий Світ–2000. 2020. 256 с.
4. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент, пер. з англ. - Київ: Пірсон, 2021. 720 с.
5. Гудзь О.Є. Економічний аналіз: теорія і практика: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2020. 368 с.
6. Державна служба статистики України. Статистичний щорічник України. Київ, 2023. 600 с.

Ратушняк Ольга Георгіївна - доцент кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, email: ratushniak@vntu.edu.ua

Леонтьєва Валерія Павлівна - студентка групи БМ-23б, факультет будівництва та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: leontieva.lera1@gmail.com

Ratushniak Olga Georgievna - Associate Professor of the Department of Enterprise Economics and Production Management, Vinnytsia National Technical University, email: ratushniak@vntu.edu.ua

Leontieva Valeriia Pavlivna - student of the BM-23b group, Faculty of Construction and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnitsa, e-mail: leontieva.lera1@gmail.com

УДК 338.24:355.01

О. Г. Ратушняк
Є. В. Удуденко

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ НА ПРИКЛАДІ БУДІВЕЛЬНИХ КОМПАНІЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено особливості ведення бізнесу в умовах воєнного стану на прикладі функціонування будівельної сфери України. Розглянуто ключові виклики комерційного сектору, такі як порушення логістики чи дефіцит кадрів, та ефективні способи збереження життєздатності компаній, зокрема перехід на гнучкі моделі управління й залучення аутсорсингу. Запропоновані антикризові рішення дозволяють підприємствам підтримувати стабільність попри зовнішні загрози та успішно адаптуватися до сучасних потреб суспільства.

Ключові слова: *воєнний стан, будівельна сфера, антикризові заходи, аутсорсинг, бізнес.*

Abstract

The paper examines the peculiarities of doing business under martial law using the example of the construction sector in Ukraine. It considers key challenges facing the commercial sector, such as logistics disruptions and staff shortages, and effective ways to maintain the viability of companies, including the transition to flexible management models and the use of outsourcing The proposed anti-crisis solutions allow enterprises to maintain stability despite external threats and successfully adapt to the modern needs of society.

Keywords: *martial law, construction sector, anti-crisis measures, outsourcing, business.*

Вступ

Функціонування будівельної галузі в умовах воєнного стану вимагає радикальної зміни стратегій: від стабільного розвитку до екстреної адаптації та виживання. Як капіталомісткий сектор, що фізично прив'язаний до локацій, будівництво опинилося в найскладніших умовах порівняно з гнучкими компаніями. Головними викликами для підприємств стали розірвані логістичні ланцюги, дефіцит енергозабезпечення та тотальний брак кваліфікованих кадрів через мобілізаційні процеси, що змушує менеджмент шукати нові моделі збереження операційної діяльності [1].

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю створення дієвої системи антикризового управління будівельним бізнесом під постійною загрозою руйнувань та економічної нестабільності. Впровадження таких інструментів, як аутсорсинг та гнучке делегування функцій, дозволяє компаніям знижувати фінансові ризики та пришвидшувати темпи робіт на 20–30% навіть за обмежених ресурсів. Окрім виробничого аспекту, вирішальним є соціально-економічний чинник — готовність галузі до комплексної повоєнної реконструкції держави та інтеграції в європейське нормативне поле.

Метою дослідження є обґрунтування принципів функціонування будівельних підприємств в умовах воєнного стану та розробка рекомендацій щодо впровадження антикризових стратегій і аутсорсингових моделей, які забезпечать ефективну відбудову інфраструктури з урахуванням сучасних вимог безпеки, інклюзивності та ресурсних обмежень.

Результати досліджень

Повномасштабне вторгнення з 24 лютого 2022 року кардинально змінило бізнес в Україні. Згідно з указом Президента України та Верховною Радою України було введено воєнний стан [2]. Відповідно до статті 1 Закону України №389 –VIII від 12.05.2015 року, воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень [3].

Аналізуючи досвід функціонування комерційного сектору після лютого 2022 року, стає очевидним, що підприємства були змушені різко змістити фокус із розвитку на забезпечення базової життєздатності. Держава зі свого боку спробувала пом'якшити це через антикризові заходи. Зокрема,

було впроваджено механізми спрощеної реєстрації бізнесу без прив'язки до локації, тимчасове скасування певних видів відповідальності за несвоєчасну сплату податків та ініційовано урядові програми релокації виробничих потужностей у безпечніші регіони. Однак, як показує практика, подібні універсальні стимули виявилися ефективними далеко не для всіх учасників ринку. Якщо гнучкі сервісні компанії змогли швидко змінити місцезнаходження або перейти на віддалену роботу, то бізнеси, глибоко інтегровані в локальну інфраструктуру, опинилися в зовсім іншій реальності.

Найбільший удар припав на капіталомісткі сектори, які фізично неможливо евакуювати або припинити роботу на певний час без катастрофічних втрат. Замість того, щоб користуватися програмами переміщення, управлінці в цих галузях зіткнулися з необхідністю розв'язувати критичні проблеми на місцях: від розірваних логістичних ланцюгів та браку сировини до тотального дефіциту кваліфікованих кадрів через мобілізаційні процеси та міграцію. Саме в такій ситуації опинилася будівельна сфера — галузь, що критично залежить від безперебійного постачання великогабаритних матеріалів, стабільного енергозабезпечення та наявності вузькопрофільних спеціалістів на майданчиках. Для таких підприємств формування дієвих антикризових планів стало не просто питанням ефективності, а єдиним інструментом збереження операційної діяльності під постійною загрозою.

Будівельна сфера в Україні займає одне з основних місць у структурі видів економічної діяльності. Так, частка цього виду економічної діяльності у загальному обсязі виробленої продукції становила понад 5% за останні 10 років [4]. До початку повномасштабного вторгнення в Україні будівельна сфера демонструвала стрімкий розвиток, що пояснюється зростанням обсягів збуту будівельної продукції. Однак з 24 лютого 2022 року будівельна сфера перестала нормально функціонувати, що пояснюється початком воєнного стану в Україні, постійними бомбардуваннями, знищенням житлової та нежитлової нерухомості, критичної інфраструктури тощо.

Основними проблемами будівельного ринку є порушення логістики, інфляція, динаміка курсу валют та збільшення собівартості матеріалів. Через війну сталося руйнування циклу постачання будівельних матеріалів, що викликало значне підвищення цін. Падіння економіки спричинило інфляцію. Це змусило продавців будівельних матеріалів підіймати ціни в очікуванні подальшого падіння. Сукупність чинників збільшила собівартість зведення об’єктів, що в умовах низького попиту негативно впливає на ринок. Пошук нових та утримання чинних кадрів – головний біль будівельних компаній, що доволі сильно впливає на ведення бізнесу в умовах воєнного стану. Після початку агресії велика частина тих, хто залишився чи повернувся, пішли на фронт. Тому дефіцит кадрів, що існував і до війни, з її початком лише посилився [5].

З огляду на таку проблематику, доцільно відзначити основні виклики, які стоять перед будівельним бізнесом: 1) актуальність містобудівної документації на місцевому, регіональному та державному рівнях є низькою; 2) неналежне забезпечення територій цифровими базами місцевості, обмеження доступу до картографічної основи в умовах воєнного стану; 3) невідповідність будівельним нормам; 4) потреба у комплексній програмі відновлення, яку необхідно узгодити з багатьма існуючими стратегічними та плановими документами; 5) утворення та накопичення великої кількості відходів від руйнування, будівництва та демонтажу [6].

Акцентуючи увагу на розвитку будівельної сфери в Україні в умовах війни, то доцільно зауважити, що не зважаючи на війну, зростає кількість як фізичних осіб-підприємців, так і юридичних осіб, які займаються будівельною діяльністю. Водночас серед юридичних осіб найбільше зростання кількості таких осіб відбулося у напрямку будівництва житлових і нежитлових будівель. А також став досить розвиненим аутсорсинг будівельних робіт – це коли організація передає певні бізнес-процеси або частину виробничих функцій на обслуговування сторонній компанії , що спеціалізується у відповідній галузі. Механізм взаємодії сторін у цьому випадку має чітку послідовність. Отримавши технічне завдання, виконавець бере на себе прорахунок кошторису, формує штат фахівців і готує контрактну базу, де жорстко фіксуються часові рамки. Важливо, що саме аутсорсингова компанія закриває питання матеріально-технічного забезпечення та пошуку вузькопрофільних робітників. Відповідно, вона ж бере на себе відповідальність за фінальний результат і дотримання графіків. Практика показує, що така модель є надзвичайно ефективною при зведенні масштабних об'єктів – від багатоквартирних будинків до великих торгово-розважальних чи офісних центрів. Ключова цінність для замовника полягає у глибокій експертизі найнятої команди: вузька спеціалізація безпосередньо покращує якість. Крім того, делегування завдань суттєво розвантажує менеджмент основної компанії. Завдяки тому, що різні етапи робіт можна розділити між кількома фахівцями зі своїм професійним устаткуванням, загальні темпи будівництва суттєво пришвидшуються без жодних порушень технологічних норм [5].

Попри колосальні втрати інфраструктури та зупинку більшості проєктів на початку повномасштабного вторгнення, вітчизняна будівельна галузь демонструє унікальну здатність адаптуватися до будь-яких викликів. Хоча купівельний попит на нерухомість впав майже до низької позначки через інфляційні ризики та нестачу коштів, статистика фіксує парадоксальне зростання кількості нових реєстрацій будівельних підприємств та дрібних підрядників. Така стійкість значною

мірою забезпечується переходом на гнучкі моделі управління, зокрема завдяки поглибленню роботи аутсорсингових компаній для ефективного делегування операційних завдань. Враховуючи, що саме активна відбудова розглядається як ключовий етап відродження національної економіки, забудовникам уже зараз доводиться виходити за межі стратегій ситуативного виживання. Повноцінний перезапуск ринку вимагає відмови від застарілих практик на користь впровадження жорстких європейських регламентів, орієнтації на глобальні тренди екологічного будівництва та формування інноваційного підґрунтя для комплексної повоєнної реконструкції держави [7].

Висновки

Отже, результати дослідження показують, що воєнний стан кардинально змінив умови для українського бізнесу. Замість звичного планування розвитку компанії змушені думати про щоденне виживання. Якщо сфера послуг змогла швидко перелаштуватися або переїхати в безпечніші регіони, то будівництво постраждало значно сильніше. Ця галузь жорстко прив'язана до конкретних локацій, тому прийняла на себе головний удар: руйнування логістики, різке подорожчання матеріалів та гостру нестачу працівників через мобілізацію і міграцію.

Попри падіння попиту та загальну кризу, будівельний ринок продовжує працювати. Зростання кількості нових дрібних підприємств свідчить про те, що бізнес відмовляється від застарілих підходів і стає гнучкішим. Найкращим рішенням у цій ситуації виявився аутсорсинг. Передаючи частину завдань вузькопрофільним підрядникам, забудовники зменшують власні ризики, економлять кошти та зберігають високу якість робіт навіть тоді, коли бракує власних ресурсів чи техніки.

Сьогоднішня робота будівельної сфери – це не просто спроба втриматися на плаву, а підготовка до масштабної відбудови країни. Галузь змушена повністю оновлюватися. Для повноцінного відновлення економіки українським компаніям потрібно вже зараз переходити на європейські стандарти якості, використовувати екологічні матеріали та сучасні цифрові інструменти. Тільки так можна перетворити нинішні проблеми на міцну основу для майбутньої розбудови України. Та не дивлячись на особливості ведення бізнесу, які з'явилися в умовах воєнного стану бізнес не просто продовжує функціонувати, а й вміло адаптувався до нових умов та перешкод.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Комплексне Барометр ринку праці 2025. Прогнози на 2026 рік. (Звіт)//Нова доба. URL: https://novadoba.kiev.ua/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96-2025-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-2026-%D1%80%D1%96/ (дата звернення 28.02.2026)

2. BDO в Україні: Як вести бізнес в Україні в умовах війни: що потрібно знати. URL: https://eba.com.ua/bdo-v-ukrayini-yak-vesty-biznes-v-ukrayini-v-umovah-vijny-shho-potribno-znaty/ (дата звернення 28.02.2026)

3. Про правовий режим воєнного стану (Закон України). № 389-VIII. (2015). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text. (дата звернення 28.02.2026)

4. Діяльність підприємств. Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 01.03.2026)

5. Як вистояти будівельному бізнесу у військовий та післявоєнний час. URL: https://sunone.com.ua/articles-uk/yak-vistoyati-budivelnomu-biznesu-u-vijskovij-ta-pislyavoiennij-chas/ (дата звернення 01.03.2026)

6. Скриньковський Р., Цюх С., Процевят О., Тиркало Ю., Горбонос Ф. Тенденції і проблеми у сфері будівництва України в умовах війни. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія:«Економічні науки». 2022. № 7. С. 63-71

7. Титок В. В., Ємельянова О. М., Лаврухіна К. О. Розвиток будівельної сфери у воєнний час. Ефективна економіка. 2022. № 11. URL: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2022.11.55 (дата звернення 02.03.2026)

Ратушняк Ольга Георгіївна – к.т.н., доцент кафедри економіка підприємства та виробничого менеджменту Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, e-mail: ogratushnyak@gmail.com.

Удуденко Єлизавета Вікторівна – студент групи БМ-23б, факультет будівництва цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: ududenkoliza07@gmail.com

Olga Georgievna Ratushnyak – Ph.D., Associate Professor of the Department of Enterprise Economics and Production Management of the Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ogratushnyak@gmail.com

Ududenko Yelyzaveta V. – student of BM-23b group, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ududenkoliza07@gmail.com

УДК 004.85:004.62.031.4:519.85

К. Д. Кириченко

МАСШТАБУВАННЯ АЛГОРИТМІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ BIG DATA

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проаналізовано підходи до масштабування алгоритмів машинного навчання в середовищі Big Data, зокрема парадигму паралелізму даних і механізми розподіленого навчання. Розглянуто проблему синхронізації параметрів у процесі оптимізації на основі Stochastic Gradient Descent. Запропоновано метод адаптивної гібридної синхронізації, що передбачає динамічне регулювання обміну даними між вузлами кластера з урахуванням характеристик системи. Наведено результати експериментальної перевірки ефективності підходу.

Ключові слова: Big Data, масштабування, машинне навчання, розподілені обчислення, адаптивна синхронізація, Stochastic Gradient Descent.

SCALING OF MACHINE LEARNING ALGORITHMS IN BIG DATA ENVIRONMENTS

Abstract

This paper explores approaches to scaling machine learning algorithms within Big Data environments, specifically focusing on the data parallelism paradigm and distributed learning mechanisms. The study addresses the challenge of parameter synchronization during optimization based on Stochastic Gradient Descent (SGD). An adaptive hybrid synchronization method is proposed, featuring dynamic regulation of data exchange between cluster nodes contingent upon system performance characteristics. Experimental results are provided to validate the effectiveness and computational efficiency of the proposed approach.

Keywords: Big Data, scalability, machine learning, distributed computing, adaptive synchronization, Stochastic Gradient Descent.

Сучасний етап розвитку інформаційних технологій характеризується експоненціальним зростанням обсягів даних, що генеруються сенсорними мережами, соціальними медіа та транзакційними системами. У цих умовах класичні алгоритми машинного навчання (ML), орієнтовані на функціонування в межах локальної оперативної пам’яті одного обчислювального вузла, демонструють істотне зниження ефективності або стають непридатними для обробки даних терабайтного масштабу. Відтак науковий дискурс зміщується від екстенсивного нарощування обчислювальних ресурсів до оптимізації комунікаційних витрат, підвищення ефективності розподілених обчислень і вдосконалення механізмів синхронізації в кластерних середовищах [1–3].

Метою роботи є дослідження механізмів масштабування алгоритмів машинного навчання в середовищі Big Data та розробка методу адаптивної синхронізації для підвищення ефективності розподіленого навчання.

На відміну від існуючих підходів асинхронного навчання, запропонований метод передбачає динамічну адаптацію частоти синхронізації на основі комплексної оцінки стану обчислювального середовища, що дозволяє зменшити вплив гетерогенності ресурсів і нестабільності мережевих характеристик.

Результати дослідження

Ефективність масштабування в системах обробки великих даних визначається обраною парадигмою розподілу навантаження. Застосування концепції паралелізму даних (Data Parallelism) передбачає реплікацію моделі на множині обчислювальних вузлів (workers) із розподілом навчальної вибірки на окремі сегменти (shards). Такий підхід забезпечує підвищення продуктивності за рахунок паралельної обробки даних і є базовим у сучасних системах Big Data-аналітики [1; 2].

Основним об’єктом дослідження є процес розподіленого стохастичного градієнтного спуску (SGD), що широко застосовується для оптимізації параметрів моделей машинного навчання. У розподіленому середовищі процедура оновлення параметрів моделі формалізується як:

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \times \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \nabla L(x_i, y_i, \theta_t)$$

де N – кількість елементів навчальної вибірки;
η – коефіцієнт швидкості навчання;
∇L – градієнт функції втрат.

Установлено, що одним із основних обмежень масштабування є зростання накладних витрат на синхронізацію градієнтів між вузлами. Традиційна модель Bulk Synchronous Parallel (BSP) забезпечує узгодженість параметрів, однак спричиняє затримки, пов'язані з очікуванням повільніших обчислювальних вузлів (stragglers).

Запропонований метод гібридної асинхронної синхронізації передбачає адаптивне регулювання частоти обміну градієнтами залежно від:

- латентності мережі (вимірюється як середній час передачі повідомлень між вузлами);
- обчислювальної продуктивності вузлів (кількість операцій за одиницю часу);
- інтенсивності надходження даних.

Означене, дозволяє зменшити вплив «вузьких місць» і підвищити загальну ефективність системи без втрати збіжності алгоритму.

Експериментальна верифікація проведена в середовищі Apache Spark на кластері з 4 та 16 вузлів (CPU-based), із використанням набору структурованих даних обсягом 500 ГБ (задача класифікації, 120 ознак). Порівняння виконувалося для алгоритмів Random Forest та XGBoost.

Результати показали:

- скорочення часу навчання з 340 хв (локальна система) до 28 хв (16 вузлів);
- коефіцієнт прискорення – 12,1;
- підвищення пропускної здатності мережі (throughput) на 15–20% порівняно з BSP-підходом.

Водночас встановлено зниження ефективності масштабування при збільшенні кількості вузлів (з 92,5% до 75,6%), що обумовлено зростанням витрат на комунікацію та серіалізацію даних. Проте запропонований підхід демонструє вищу стійкість до цих факторів порівняно зі стандартними механізмами Spark MLlib.

Архітектура системи включає три рівні:

1) рівень зберігання даних (HDFS, S3);
2) рівень обробки даних (RDD, DataFrames);
3) рівень обчислювальної логіки, що реалізує адаптивний механізм синхронізації.

Отримані результати узгоджуються з сучасними підходами до використання Big Data як основи для побудови інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень [3].

Висновки

У роботі доведено, що ефективне масштабування алгоритмів машинного навчання в середовищі Big Data можливе лише за умови оптимізації процесів міжвузлової взаємодії. Запропонований метод адаптивної гібридної синхронізації дозволяє зменшити вплив гетерогенності обчислювального середовища та мінімізувати комунікаційні витрати.

Експериментальні результати підтверджують, що застосування даного підходу забезпечує суттєве скорочення часу навчання моделей і підвищення ефективності використання ресурсів, що робить його доцільним для впровадження у високонавантажених аналітичних системах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Gautam G. A Comprehensive Review of Machine Learning Algorithms for Big Data Analytics. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*. 2025. Vol. 13. P. 3322–3328. https://doi.org/10.22214/ijraset.2025.76719

2. Che E., Dong J., Tong X. Stochastic Gradient Descent with Adaptive Data. *Operations Research*. 2026. March. https://doi.org/10.1287/opre.2024.1014

3. Міронова Ю. В., Юрчук Н. П. Формування адаптивних механізмів управління підприємством на засадах інтелектуального аналізу Big Data. *Інвестиції: практика та досвід*. 2026. № 6. С. 215–222. https://doi.org/10.32702/2306-6814.2026.6.215

Кириченко Катерина Дмитрівна – студентка групи 1ІСТ-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Науковий керівник: ***Юрчук Наталія Петрівна*** – канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Kyrychenko Kateryna Dmytrivna – student of group 1IST-24b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Supervisor: ***Yurchuk Nataliia P.*** – PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 005.511: 004.89

Н.П. Юрчук,
В.О. Янчук

ERP-СИСТЕМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

***Анотація**: Обґрунтовано роль ERP-систем як інтегруючого базису стратегічного планування в умовах цифрової трансформації менеджменту. Виявлено деструктивний вплив інформаційної асиметрії та десинхронізації даних на результативність стратегічного контуру. Обґрунтовано перехід до «data-driven» моделі управління через конвергенцію бізнес-процесів у єдиному інформаційному середовищі. Визначено функціональні детермінанти сучасних ERP-платформ, що забезпечують трансформацію ретроспективного аналізу в проактивне моделювання сценаріїв розвитку. Запропоновано концептуальні засади мінімізації стратегічної невизначеності шляхом імплементації предикативної аналітики та інструментів стратегічного контролінгу.*

Ключові слова: стратегічне планування; ERP-системи; цифрова трансформація; інтеграція бізнес-процесів; предикативна аналітика; стратегічний контур; інформаційна когерентність.

ERP SYSTEMS AS A TOOL FOR SUPPORTING STRATEGIC PLANNING IN ORGANISATIONS

***Abstract:** The role of ERP systems as an integrative foundation for strategic planning amidst the digital transformation of management is substantiated. The detrimental impact of information asymmetry and data desynchronisation on the effectiveness of the strategic cycle is identified. The transition to a data-driven management model is justified through the convergence of business processes within a unified information environment. The functional determinants of modern ERP platforms are defined, enabling the transformation of retrospective analysis into proactive modeling of development scenarios. Conceptual foundations for mitigating strategic uncertainty through the implementation of predictive analytics and strategic controlling tools are proposed.*

Keywords: strategic planning; ERP systems; digital transformation; business process integration; predictive analytics; strategic loop; information coherence.

Вступ

У сучасних умовах глобалізації економіки, інтенсифікації цифрової трансформації бізнес-моделей і динамічної зміни ринкової кон’юнктури особливої актуальності набуває пошук превентивних методів стратегічного управління. Ефективне функціонування суб’єктів господарювання безпосередньо залежить від наявності інструментарію, що здатний забезпечити обґрунтованість управлінських рішень і стабільність довгострокових конкурентних переваг. В цих умовах стратегічне планування трансформується з формалізованого процесу визначення цілей у динамічну систему адаптивного управління ресурсним потенціалом організації.

Водночас практика вітчизняного менеджменту свідчить, що традиційні підходи до стратегічного планування часто страждають від інформаційної асиметрії, десинхронізації даних між функціональними підрозділами та високої дискретності аналітичних процесів. Усунення цих деструктивних чинників можливе завдяки імплементації сучасних інформаційних систем класу ERP (Enterprise Resource Planning) [1]. На відміну від локальних програмних продуктів, ERP-системи формують єдину архітектоніку управління ресурсами, що дозволяє інтегрувати стратегічний, тактичний та операційний рівні управління в цілісний контур.

Функціонування ERP-систем у єдиному інформаційному середовищі забезпечує конвергенцію даних про фінансові потоки, виробничі цикли, логістичні ланцюги та інтелектуальний капітал, що створює підґрунтя для переходу від інтуїтивного до «data-driven» менеджменту, де стратегічні орієнтири ґрунтуються на релевантній та верифікованій інформації [2]. Використання аналітичних модулів таких систем сприяє не лише оптимізації поточних бізнес-процесів, а й моделюванню сценаріїв

розвитку підприємства в умовах невизначеності.

Метою цього дослідження є концептуальне обґрунтування ролі ERP-систем як інтегруючого фактору підтримки стратегічного планування, ідентифікація їх детермінант і функціональних можливостей у системі цифрового управління підприємством.

Результати дослідження

Стратегічне планування постає фундаментальним складником системи менеджменту, що детермінує довгострокові вектори розвитку організації через дефініцію цілей, формування адаптивних стратегій та оптимізацію використання ресурсного потенціалу. Системний підхід до стратегічного планування передбачає комплексний екзогенний та ендогенний аналіз бізнес-середовища, ідентифікацію стійких конкурентних переваг, превентивну оцінку ризиків й архітектоніку стратегічних імперативів розвитку.

В умовах інтенсифікації цифровізації глобального економічного простору стратегічне планування трансформується у високотехнологічний процес, що базується на використанні інтегрованих інформаційних платформ управління. Такі системи дозволяють автоматизувати обробку масивів неструктурованих даних (Big Data), нівелюючи суб'єктивізм і підвищуючи верифікованість управлінських рішень. Провідним інструментарієм в цих умовах виступають системи планування ресурсів підприємства (ERP-системи).

ERP-система є мультифункціональним програмним комплексом, що забезпечує конвергенцію основних бізнес-процесів у межах єдиного інформаційного контуру. Кінцевою метою імплементації ERP-рішень є не лише підвищення операційної ефективності, а й створення релевантного інформаційного базису для стратегічного маневрування та забезпечення прозорості управлінської звітності [3]. Функціональний діапазон сучасних ERP-платформ охоплює критичні сфери менеджменту, дозволяючи керівництву отримувати миттєвий доступ до консолідованої інформації про стан фінансових, матеріальних та інтелектуальних активів (табл. 1).

Таблиця 1 – Функціональні детермінанти ERP-систем у забезпеченні стратегічного планування

№	Функція ERP-системи	Характеристика функції	Значення для стратегічного планування
1	Функція ERP-системи	Характеристика функції	Значення для стратегічного планування
2	Інтеграція бізнес-сегментів	Консолідація даних функціональних підрозділів у гетерогенному середовищі	Усунення інформаційної асиметрії та забезпечення когерентності стратегічних рішень
3	Стратегічне бюджетування	Автоматизація процесів фінансового планування та розподілу капіталу	Формування довгострокових фінансових моделей та інвестиційних траєкторій
4	Аналітичний моніторинг	Генерація інтелектуальної звітності та моніторинг показників ефективності	Створення об'єктивного підґрунтя для верифікації стратегічних орієнтирів
5	Предиктивна аналітика та моделювання	Багатоваріантне моделювання сценаріїв на основі методів прогнозування	Мінімізація стратегічної невизначеності та селекція оптимальних стратегій
6	Оптимізація ресурсного потенціалу	Прецизійне планування та контроль використання сукупних ресурсів	Раціоналізація ресурсного забезпечення відповідно до стратегічних пріоритетів
7	Стратегічний контролінг (KPI)	Безперервний моніторинг ключових індикаторів ефективності в реальному часі	Оперативна ідентифікація девіацій та впровадження коригуючих заходів

Джерело: авторська розробка

Представлена функціональна декомпозиція свідчить про домінантну роль ERP-систем у формуванні інтегрованого ландшафту управління. Автоматизація аналітичних процедур і можливість комплексного аудиту інформаційних потоків створюють необхідні умови для переходу до «data-driven» моделі менеджменту. Однією з важливих переваг такої моделі є скорочення часового лагу між ідентифікацією ринкових змін і стратегічною реконфігурацією діяльності підприємства.

Сучасний ринок програмного забезпечення пропонує широкий спектр ERP-рішень, серед яких можна виділити як міжнародні системи (SAP, Microsoft Dynamics, Oracle ERP), так і вітчизняні програмні продукти (MASTER, Bimp ERP, Вправно, UGLA ERP/CRM), адаптовані до специфіки українського бізнес-середовища. Вибір конкретної ERP-системи залежить від масштабів підприємства, галузевої специфіки, функціональних потреб організації та економічної доцільності її впровадження.

Узагальнюючи, слід констатувати, що ERP-системи виступають стратегічним активом підприємства. Їх імплементація сприяє трансформації системи планування з ретроспективної у проактивну, забезпечуючи високу прозорість бізнес-процесів та максимізацію ефективності прийняття стратегічних управлінських рішень.

Висновки

У результаті проведеного дослідження аргументовано, що стратегічне планування постає фундаментальним складником системи менеджменту, який детермінує стратегічну стійкість організації та забезпечує формування її довгострокових конкурентних переваг. Встановлено, що в умовах цифрової трансформації результативність стратегічного процесу прямо залежить від ступеня когерентності інформаційних потоків та імплементації високотехнологічних інструментів управління.

Доведено, що ERP-системи є інтегруючим базисом стратегічного контуру управління підприємства. Вони забезпечують конвергенцію управлінської інформації, автоматизацію наскрізних бізнес-процесів та формування валідного аналітичного підґрунтя для верифікації стратегічних рішень. Використання інтегрованих платформ дозволяє мінімізувати інформаційну асиметрію між структурними підрозділами, оптимізувати архітектоніку використання ресурсного потенціалу та трансформувати систему планування у проактивний механізм адаптивного управління.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Priyanka Dr., Suchak K. Application of Modern ERP System in the Era of Digital Transformation. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*. 2025. Vol. 13, no. 8. P. 942–947. https://doi.org/10.22214/ijraset.2025.73644.
2. Berarma F., Latreche F. How Erp Systems Empower The Balanced Scorecard: Analysis Of Scientific Publications. *Economics Profession Business*. 2025. No. 3. P. 17–27. https://doi.org/10.14258/epb202534.
3. Азарова А, О, Венжик О. В. Краєвська А. С., Юрчук Н. П., Міронова Ю. В. Застосування ERP-систем для формування ефективної стратегії управління організаційним капіталом підприємства. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences*. 2025. № 2. С. 85–90. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2025-340-13

Юрчук Наталія Петрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: urnata@vntu.edu.ua

Янчук Вадим Олександрович – студент групи МІТ-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: yanchukvadim65@gmail.com

Yurchuk Nataliya P. – PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: urnata@vntu.edu.ua

Yanchuk Vadym O. – Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: yanchukvadim65@gmail.com

УДК 658.012

Ю. В. Ковтун

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Вінницький національний технічний університет

Анотація *Систематизовано теоретико-методичні підходи до оцінювання фінансової спроможності підприємства. Узагальнено інструментарій фінансового аналізу. Обґрунтовано доцільність комплексного підходу до оцінювання фінансової спроможності підприємства.*

Ключові слова: *фінансова спроможність, платоспроможність, ліквідність, фінансова стійкість, управлінські рішення.*

METHODS FOR ASSESSING FINANCIAL SOLVENCY FOR MANAGERIAL DECISION-MAKING

Abstract

Theoretical and methodological approaches to assessing the financial solvency of enterprises have been systematized. The toolkit of financial analysis has been generalized. The feasibility of a comprehensive approach to evaluating the financial solvency of enterprises has been substantiated.

Key words: *financial solvency, solvency, liquidity, financial stability, managerial decisions.*

Вступ

Зростання економічної нестабільності та посилення фінансових ризиків підвищують вимоги до якості управлінських рішень, що зумовлює необхідність застосування сучасних методів оцінювання фінансової спроможності підприємства. У таких умовах підприємствам недостатньо лише констатувати поточний фінансовий стан, важливо забезпечити також своєчасну діагностику можливих кризових тенденцій і визначення перспектив подальшого розвитку.

Результати дослідження

Фінансова спроможність підприємства – це здатність своєчасно виконувати свої фінансові зобов'язання та забезпечувати необхідний рівень ресурсів для реалізації діяльності. У наукових публікаціях поняття фінансової спроможності часто корелюється з поняттями фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності, які виступають основними складовими при оцінюванні фінансового стану підприємства [1].

Оцінювання фінансової стійкості підприємства передбачає аналіз структури активів і пасивів балансу, що дозволяє виявити ступінь залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування і здатність витримувати негативні зміни зовнішнього середовища.

Оцінювання ліквідності підприємства передбачає визначення його здатності своєчасно та в повному обсязі виконувати короткострокові зобов'язання за рахунок наявних оборотних активів. Такий аналіз здійснюється шляхом розрахунку абсолютних і відносних показників, зокрема коефіцієнта поточної, швидкої та абсолютної ліквідності, а також через дослідження структури оборотних активів і рівня їх мобільності. Важливим аспектом є встановлення достатності грошових коштів та їх еквівалентів для покриття найбільш термінових зобов'язань, що дозволяє оцінити рівень фінансової гнучкості підприємства в короткостроковому періоді.

Оцінювання платоспроможності має ширший зміст і передбачає аналіз здатності підприємства виконувати як поточні, так і довгострокові фінансові зобов'язання. Воно включає дослідження структури джерел фінансування, співвідношення власного і позикового капіталу, рівня фінансової незалежності та здатності генерувати стабільні грошові потоки для обслуговування боргу. Такий аналіз дозволяє визначити ступінь фінансової надійності підприємства та його спроможність підтримувати стійке функціонування в довгостроковій перспективі.

У переважній більшості випадків коефіцієнтний аналіз доповнюється горизонтальним і вертикальним аналізом фінансової звітності, що значно підвищує аналітичну інформативність дослідження фінансового стану підприємства. Методологічні засади застосування горизонтального та вертикального аналізу у системі оцінювання фінансового стану детально розкриті у наукових працях

українських дослідників з фінансового аналізу та закріплені у нормативних рекомендаціях щодо аналізу фінансового стану підприємств Міністерство фінансів України [2].

Горизонтальний (трендовий) аналіз передбачає порівняння показників фінансової звітності за декілька звітних періодів з метою визначення абсолютних та відносних змін, темпів зростання або зниження окремих статей активів, капіталу і зобов'язань. Такий підхід дозволяє виявити динаміку розвитку підприємства, визначити позитивні або негативні тенденції у формуванні фінансових ресурсів, а також своєчасно зафіксувати ознаки погіршення фінансової спроможності.

Вертикальний (структурний) аналіз, своєю чергою, ґрунтується на визначенні питомої ваги окремих статей у загальній сумі підсумку балансу або звіту про фінансові результати. Це дає можливість оцінити структуру активів і джерел їх формування, встановити частку власного та позикового капіталу, рівень концентрації оборотних активів чи необоротних ресурсів, а також виявити структурні диспропорції. Поєднання горизонтального та вертикального аналізу забезпечує комплексне бачення змін фінансового стану підприємства як у часовому, так і в структурному вимірі.

Окрім базового коефіцієнтного аналізу, вітчизняні дослідники розвивають інтегральні методи оцінювання фінансового стану, які полягають у формуванні комплексного індексу за групою ключових показників [3]. Такий підхід дозволяє отримати загальну експертну оцінку фінансової спроможності підприємства, узагальнивши результати багатьох окремих показників фінансового стану.

Інтегральні оцінки застосовуються не лише для загальної діагностики фінансового стану підприємства, але й для порівняння підприємств різних галузей або розмірів діяльності, що особливо важливо при формуванні стратегічних рішень щодо інвестицій чи реструктуризації.

Оцінювання фінансової спроможності підприємства має безпосередній вплив на ухвалення управлінських рішень. На підставі аналізу фінансових показників керівництво може ухвалювати рішення щодо оптимізації структури капіталу, планування інвестиційної діяльності, управління фінансовими ризиками та розробки стратегій для підвищення ефективності функціонування підприємства. Повнота та якість інформації, отриманої в результаті оцінювання, визначають ефективність прийнятих рішень і їх вплив на фінансову спроможність підприємства у довгостроковій перспективі.

Висновки

Отже, системне оцінювання фінансової спроможності підприємства є важливим інструментом фінансового менеджменту та підґрунтям для прийняття управлінських рішень. Коефіцієнтний аналіз дозволяє здійснювати базову діагностику фінансового стану, а інтегральні підходи узагальнюють інформацію за декількома показниками. Комбінація цих методів забезпечує фундамент для обґрунтованого управління фінансами та підвищення стратегічної ефективності підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кіндрацька Г. Оцінка платоспроможності українських підприємств: проблематичні питання типових методологічних підходів. Економічний журнал Волинського національного університету імені Лесі України. 2019. № 3. С. 133–143. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2019-03-133-143.

2. Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторського висновку при перевірці відкритих акціонерних товариств та підприємств – емітентів облігацій (крім комерційних банків). Бухгалтерський облік і аудит. 2001 р., № 4. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0099230-01#Text.

3. Підгаєць, С. (2024). Комплексна оцінка фінансового стану підприємства на основі розрахунку інтегрального показника. Економіка та суспільство, 2024. Вип. №70. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-70-41.

Ковтун Юліана Василівна – здобувач І (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Науковий керівник: **Віталій Володимирович Зянько –** доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Kovtun Juliana – Bachelor's degree student, Department of Finance and Innovation Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine.

Supervisor: **Zianko Vitalii –** Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance and Innovation Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine.

УДК 658.14

І. Ф. Лях

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджується роль капіталу підприємства як ключового ресурсу, що впливає на його фінансову стійкість і конкурентоспроможність. Розглядається ефективне управління капіталом, взаємозв'язок із інноваційними підходами та людським капіталом, а також використання цифрових технологій фінансового аналізу для підвищення продуктивності, оптимізації витрат і формування довгострокових конкурентних переваг.

Ключові слова: *структура капіталу, фінансова стійкість, ліквідність підприємства, оптимізація фінансів.*

OPTIMIZATION OF CAPITAL STRUCTURE AS A FACTOR OF ENTERPRISE FINANCIAL STABILITY

Abstract

The study examines the role of enterprise capital as a key resource influencing its financial stability and competitiveness. It considers effective capital management, the interconnection with innovative approaches and human capital, as well as the use of digital technologies in financial analysis to enhance productivity, optimize costs, and create long-term competitive advantages.

Key words: *capital structure, financial stability, enterprise liquidity, financial optimization.*

Вступ

Конкурентоспроможність підприємства як здатність ефективно функціонувати в умовах ринкової конкуренції багато в чому визначається не лише зовнішніми факторами, але й якістю управління капіталом — сукупністю процесів формування, розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства. Суттєві зміни в економічному середовищі, посилення глобалізації та внутрішньої конкуренції обумовили потребу в науковому осмисленні механізмів управління капіталом, що посилюють конкурентні позиції підприємства на ринку.

Результати дослідження

Капітал підприємства в науковій літературі розглядається як один із ключових економічних ресурсів, що використовується для отримання доходу [1]. Він забезпечує безперервне функціонування господарюючого суб'єкта, реалізацію його стратегічних і поточних цілей, а також формування передумов для сталого розвитку. Капітал виступає матеріальною та фінансовою основою здійснення виробничої, інвестиційної й фінансової діяльності підприємства, визначаючи його здатність до відтворення, модернізації активів і розширення масштабів діяльності.

Крім того, капітал відіграє важливу роль у забезпеченні фінансової стійкості та платоспроможності підприємства, впливає на рівень його ділової активності та конкурентоспроможності на ринку. Раціональне формування та ефективне використання капіталу створюють умови для оптимізації витрат, підвищення прибутковості та зростання вартості підприємства, що підтверджує його визначальне значення у системі фінансового менеджменту.

У наукових працях економістів підкреслюється важливість управління власним капіталом підприємства як засобом підвищення рентабельності та забезпечення фінансової стійкості [2]. Це підтверджується тим, що власний капітал формує фінансову основу незалежності підприємства, знижує його залежність від залучених ресурсів та фінансових ризиків.

Ефективне управління капіталом тісно пов'язане з конкурентоспроможністю підприємства. Ключовим аспектом є забезпечення оптимальної структури капіталу та здатності підприємства адаптуватись до змін зовнішнього середовища (ринкових коливань, ресурсних обмежень, технологічних інновацій). Тому розбудова ефективної системи управління капіталом сприяє не лише фінансовій стійкості, але і зростанню конкурентоспроможності підприємства через раціональне

розміщення фінансових ресурсів між видами діяльності та активами підприємства [3]. У результаті підвищується фінансова стійкість, знижується рівень ризиків і створюються передумови для зростання конкурентоспроможності підприємства на ринку.

Науковці обґрунтовано наголошують на важливості взаємозв'язку між інноваційними підходами та управлінням капіталом. так як саме інноваційні процеси створюють умови для підвищення ринкової капіталізації та формування довгострокових конкурентних переваг [4].

Центральним елементом конкурентоспроможності підприємства виступає якісне управління людським капіталом, яке органічно доповнює та підсилює фінансові джерела його розвитку. Саме людський капітал забезпечує ефективне використання фінансових ресурсів, формування інноваційного потенціалу та здатність підприємства адаптуватися до змін зовнішнього середовища. Дослідження українських авторів показують, що раціональна система управління персоналом, спрямована на розвиток компетенцій, мотивацію та утримання кваліфікованих працівників, створює передумови для підвищення продуктивності праці, зростання результативності діяльності та формування стійких конкурентних переваг підприємства [5].

Особливої уваги потребує адаптація організаційно-економічних механізмів управління капіталом до впровадження цифрових технологій фінансового аналізу та контролю. Використання сучасних інформаційних систем, аналітичних платформ і автоматизованих інструментів обробки даних забезпечує підвищення точності управлінських рішень, прозорості фінансових процесів та рівня контролю за використанням капіталу. У результаті зростає оперативність реагування підприємства на зміни ринкової кон'юнктури, що сприяє підвищенню його адаптивності та конкурентоспроможності.

Висновки

Отже, капітал доцільно розглядати як стратегічний ресурс підприємства, раціональне використання якого безпосередньо впливає на його фінансову стійкість і позиції на ринку. Ефективне управління капіталом виступає ключовим чинником забезпечення конкурентоспроможності, оскільки визначає здатність підприємства до стабільного функціонування та розвитку. Результативність управління капіталом залежить від оптимальної структури джерел фінансування, раціонального розміщення фінансових ресурсів і узгодженості фінансових рішень із загальною стратегією розвитку підприємства. Водночас впровадження інноваційних підходів, використання цифрових інструментів фінансового аналізу та узгодження управління людським капіталом із фінансовою стратегією підприємства створюють передумови для формування стійких довгострокових конкурентних переваг.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Лубкей Н. П. Теоретичні засади управління капіталом підприємства. Управління та підприємництво в Україні: етапи формування та проблеми розвитку. 2019. № 1 (135). С. 38–45. https://doi.org/10.23939/smeu2019.01.038
2. Попрозман О.І., Михайлов А.П., Кургузенкова Л. А., Опанасенко О. М. Управління власним капіталом підприємства. Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. К., 2023. Вип. 1 (260). С. 85–92.
3. Гончаренко А. Експлейнарний базис управління структурою капіталу підприємства. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка. 2020. № 9 (18). https://doi.org/10.33296/2707-0654-9(18)-15.
4. Вороніна, В., Тарасенко, О., & Мотренко, С. (2023). Управління капіталом підприємства на основні побудови інноваційної стратегії. Управління змінами та інновації, (8), 66-70. https://doi.org/10.32782/CMI/2023-8-11.
5. Гойчук В., Любомудрова Н. Вплив стратегічного управління людським капіталом на конкурентоспроможність підприємства. Журнал Трьох Морів Економіки, 2024. № 5 (2), С. 1-6. https://doi.org/10.30525/2661-5150/2024-2-1.

Лях Іуліана Федорівна – здобувач І (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Науковий керівник: **Віталій Володимирович Зянько –** доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Liakh Iuliana – Bachelor's degree student, Department of Finance and Innovation Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine.

Supervisor: **Zianko Vitalii –** Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance and Innovation Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine.

УДК 658.014

М. М. Настенко
І. В. Гук

ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджується роль оборотного капіталу у забезпеченні фінансової стабільності підприємства. Розглядаються його структура, функції та вплив на платоспроможність, ліквідність і ефективність використання ресурсів. Підкреслюється значення оптимального управління оборотним капіталом та адаптації стратегій до зовнішніх викликів для зниження фінансових ризиків і підтримки конкурентоспроможності.

Ключові слова: *оборотний капітал, фінансова стабільність, ліквідність підприємства, управління оборотними активами.*

WORKING CAPITAL IN ENSURING THE FINANCIAL STABILITY OF AN ENTERPRISE

Abstract

The role of working capital in ensuring the financial stability of an enterprise is examined. Its structure, functions, and impact on solvency, liquidity, and resource use efficiency are analyzed. The importance of optimal working capital management and the adaptation of strategies to external challenges is emphasized to reduce financial risks and maintain competitiveness.

Key words: *working capital, financial stability, enterprise liquidity, management of current assets*.

Вступ

Оборотний капітал є невід'ємною складовою фінансової діяльності підприємства, яка забезпечує безперервність його поточної діяльності, підтримання платоспроможності та своєчасне виконання фінансових зобов'язань. В умовах сучасної ринкової економіки ефективне управління оборотним капіталом набуває особливого значення, оскільки виступає одним із ключових чинників фінансової стабільності підприємства та формування його конкурентних переваг.

Результати дослідження

Оборотний капітал є частиною сукупного капіталу підприємства, що авансується в оборотні активи та бере безпосередню участь у виробничому й оборотному циклах, послідовно трансформуючись у готову продукцію та грошові кошти впродовж одного операційного циклу або звітного року. До його основних елементів належать грошові кошти, дебіторська заборгованість, виробничі запаси та інші оборотні активи. Оборотний капітал характеризується не лише обсягом, а й структурою та рівнем ліквідності активів, що формують обігові засоби підприємства та визначають ефективність його поточної діяльності. З позиції фінансової діяльності він забезпечує безперервність виробничого процесу та підтримку функціонування підприємства в короткостроковому періоді. Ефективне формування та використання оборотного капіталу сприяє оптимальному розміщенню ресурсів, підвищенню продуктивності та зниженню операційних ризиків [1].

Наявність достатнього оборотного капіталу є ключовим індикатором фінансової стабільності підприємства, оскільки саме він забезпечує безперервність операційної діяльності та здатність суб'єкта господарювання своєчасно виконувати поточні зобов'язання. Оптимальний рівень оборотного капіталу знижує ризики виникнення касових розривів, підвищує платоспроможність і ліквідність підприємства, а також створює фінансовий резерв для реагування на коливання ринкової кон'юнктури, затримки надходження виручки чи зростання витрат. Тоді як його дефіцит може призвести до порушення виробничого циклу, втрати ділової репутації та зростання фінансових ризиків.

У наукових дослідженнях обґрунтовується, що управління оборотним капіталом має бути спрямоване на досягнення оптимального балансу між ризиком втрати ліквідності та ефективністю використання оборотних активів. Раціональна політика управління дає змогу підприємству забезпечити достатній рівень платоспроможності, не допускаючи при цьому надмірного відволікання

фінансових ресурсів у запаси чи дебіторську заборгованість. Надлишкова «замороженість» коштів у цих елементах уповільнює оборот капіталу, знижує його віддачу та негативно позначається на фінансовій стійкості підприємства [2].

Порушення балансу між обсягом оборотних активів та джерелами їх фінансування може призвести до виникнення фінансових труднощів і навіть загрози банкрутства. Зокрема, недостатній рівень оборотних активів підвищує ймовірність перебоїв у виробничому процесі та ризик невиконання поточних зобов'язань, що обумовлює необхідність системного й гнучкого підходу до управління оборотним капіталом з урахуванням галузевих і ринкових умов. Натомість підприємства, які формують достатній обсяг власних оборотних коштів, є більш стійкими до впливу зовнішніх ризиків і здатні забезпечувати стабільність та безперервність своєї діяльності.

Ефективне управління оборотним капіталом ґрунтується на систематичному аналізі його складових та підтриманні оптимального співвідношення між ними. У практиці фінансового менеджменту важливу роль відіграє прогнозування потреб у грошових коштах, що дає змогу завчасно забезпечити платоспроможність підприємства. Не менш значущим є вдосконалення управління запасами й дебіторською заборгованістю, спрямоване на скорочення періоду їх обороту та недопущення надмірного відволікання фінансових ресурсів. Додатково підвищенню ефективності використання оборотного капіталу сприяє застосування короткострокових фінансових інструментів, зокрема факторингу, який дозволяє прискорити обіг коштів і зміцнити ліквідність підприємства [3].

Крім того, адаптація управлінських стратегій до зовнішніх викликів, таких як економічна нестабільність, інфляційні коливання, зміни податкової та регуляторної політики, коливання попиту на продукцію чи послуги, є важливим чинником зміцнення фінансової стійкості підприємств [4]. Гнучке реагування на такі умови дозволяє своєчасно коригувати структуру оборотного капіталу, оптимізувати витрати, перерозподіляти фінансові ресурси між напрямами діяльності та підтримувати ліквідність на стабільному рівні. Це, у свою чергу, не лише забезпечує безперервність операційної діяльності, а й підвищує здатність підприємства зберігати конкурентні позиції на ринку, зменшувати фінансові ризики та створювати умови для довгострокового розвитку навіть за умов нестабільного економічного середовища.

Висновки

Отже, оборотний капітал є критично важливим ресурсом, без якого неможлива стабільне функціонування підприємства. Ефективне управління оборотним капіталом сприяє збереженню платоспроможності, фінансової рівноваги та зміцненню фінансової стійкості підприємства у довгостроковому періоді. Формування оптимального рівня оборотного капіталу, раціональне його використання та систематичний аналіз джерел фінансування дозволяють підприємству забезпечувати фінансову стабільність навіть в умовах зовнішніх та внутрішніх викликів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Danylkiv Kh., Hembarska N., Fydin E. Comprehensive analysis of efficiency of working capital of industrial enterprise. Journal of Lviv Polytechnic National University. Series of Economics and Management Issues. 2022. No. 1 (9). PP. 69-80. Phttps://doi.org/10.23939/semi2022.01.069.
2. Яскал І. В., Кондрієвич О. В. Комплексний аналіз ефективності використання оборотного капіталу промислового підприємства. Економічний аналіз. Тернопіль, 2018. Том 28. № 3. С. 225-232. DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.03.225.
3. Макарович, В. К. Аналіз ефективності факторингових операцій як інструменту управління оборотним капіталом [Текст] / Вікторія Костянтинівна Макарович // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету "Економічна думка", 2013. – Том 14. – № 3. – С. 114-122.
4. Мартіянова М. П., Козін Д. А., Андрієнко А. Д. Особливості управління оборотними коштами в умовах невизначеності. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2025. Том 10. № 2. С. 112 – 115. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2025-2-21.

Настенко Марія Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nastenkom@ukr.net

Гук Ігор Володимирович – здобувач І (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Nastenko Maria N. – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance and Innovation Management, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa, e-mail: nastenkom@ukr.net

Huk Ihor – Bachelor's degree student, Department of Finance and Innovation Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine.

УДК 658.155

М. М. Настенко
В. А. Нестерук

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація *Досліджено теоретико-методичні та практичні аспекти управління процесом формування фінансових результатів підприємства в умовах ринкової нестабільності. Обґрунтовано роль бюджетування, управління витратами, контролю та інформаційно-аналітичного забезпечення у підвищенні ефективності діяльності та забезпеченні фінансової стійкості підприємства.*

Ключові слова: *фінансові результати, управління фінансовими результатами, бюджетування*.

MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE FINANCIAL RESULTS FORMATION PROCESS UNDER CONDITIONS OF MARKET INSTABILITY

Abstract

The theoretical, methodological, and practical aspects of managing the process of forming an enterprise's financial results under conditions of market instability are examined. The role of budgeting, cost management, control, and information-analytical support in enhancing operational efficiency and ensuring the financial stability of the enterprise is substantiated.

Key words: *financial results, financial results management, budgeting.*

Вступ

У сучасних умовах ринкової економіки, коли підприємства стикаються зі зростаючою конкуренцією, коливанням попиту та інфляційними процесами, надзвичайно важливим стає забезпечення точності та своєчасності формування фінансових результатів, які відображають ефективність використання ресурсів і є ключовим показником управлінської компетентності підприємства, оскільки саме вони формують інформаційну основу для стратегічного планування, оцінки рентабельності діяльності та прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо подальшого розвитку суб'єкта господарювання.

Результати дослідження

Фінансові результати підприємства визначають ефективність використання ресурсів і багато в чому залежать від загальної системи управління фінансами, яка включає систематичне планування та контроль фінансових потоків з метою забезпечити стабільний фінансовий результат і зберегти стійкість підприємства у складних умовах ринку [1, с. 61]. З управлінської точки зору важливо не лише оцінювати кінцевий результат, а й аналізувати ключові чинники, що на нього впливають, зокрема структуру доходів і витрат, темпи їх зміни, співвідношення між постійними та змінними витратами та ефективність використання ресурсів [2].

Оптимізація ключових складових прибутку передбачає системне застосування інструментів фінансового менеджменту, спрямованих на цілеспрямований вплив як на дохідну, так і на витратну частини фінансового результату. Насамперед це впровадження ефективного бюджетування, яке забезпечує узгодження стратегічних цілей підприємства з конкретними діями на рівні виконавців [3, с.34]. Бюджетний підхід дозволяє своєчасно виявляти відхилення фактичних показників від запланованих та оперативно коригувати управлінські рішення на основі системного аналізу причин таких відхилень. Порівняння планових і фактичних даних за доходами, витратами, обсягами виробництва чи рівнем рентабельності створює інформаційну базу для оцінки ефективності діяльності окремих центрів відповідальності та підприємства в цілому.

Застосування гнучких бюджетів і регулярного моніторингу виконання фінансових планів дає змогу адаптувати управлінські дії до змін зовнішнього середовища (коливань попиту, зміни цін на ресурси чи умов фінансування). Крім того, бюджетування підвищує фінансову дисципліну, забезпечує

координацію діяльності підрозділів та сприяє узгодженню оперативних рішень із стратегічними цілями підприємства. У результаті підприємство отримує інструмент не лише контролю, а й активного управління фінансовими результатами.

Також оптимізація процесу формування фінансових результатів передбачає удосконалення як облікових процедур, так і інформаційно-аналітичного забезпечення управління. Це охоплює чітке визначення методичних підходів до визнання та оцінки доходів і витрат, удосконалення механізмів їх групування й розподілу, а також забезпечення прозорості формування фінансового результату за видами діяльності та центрами відповідальності.

Важливим напрямом є підвищення якості внутрішньої та зовнішньої звітності, що передбачає стандартизацію показників, узгодженість фінансових даних та їх аналітичну деталізацію. Належна організація подання інформації у звітності сприяє формуванню достовірної та своєчасної інформаційної бази для фінансового аналізу, оцінки рентабельності, ліквідності та фінансової стійкості підприємства.

Крім того, удосконалення процедур обробки фінансової інформації, зокрема через автоматизацію обліково-аналітичних процесів і впровадження сучасних інформаційних систем, дозволяє мінімізувати ризик помилок, підвищити оперативність формування показників та забезпечити підтримку управлінських рішень на стратегічному і тактичному рівнях. У результаті створюється цілісна система формування фінансових результатів, орієнтована на підвищення ефективності діяльності підприємства.

Висновки

Отже, оптимізація процесу формування фінансових результатів є системним управлінським завданням, яке виходить за межі формального визначення прибутку та охоплює комплекс взаємопов'язаних рішень у сфері планування, контролю та аналізу фінансової діяльності підприємства. Фінансові результати слід розглядати як інтегральний показник ефективності використання ресурсів і результативності управління, що безпосередньо впливає на фінансову стійкість і конкурентоспроможність суб'єкта господарювання.

Підвищення ефективності формування фінансових результатів досягається через впровадження системи бюджетування, моніторинг відхилень фактичних показників від запланованих, управління витратами та ризиками, а також удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управління. Використання гнучких бюджетів, аналіз структури доходів і витрат, оцінка діяльності центрів відповідальності та автоматизація фінансових процесів створюють передумови для оперативного реагування на зміни зовнішнього середовища та прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Таким чином, формування цілісної системи управління фінансовими результатами, орієнтованої на стратегічні цілі підприємства, забезпечує стабільність фінансових показників, зростання прибутковості та підвищення загальної економічної ефективності діяльності підприємства в умовах динамічного ринкового середовища.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Іванець Є.О. Планування фінансового результату суб'єкта агропромислового виробництва в управлінні його фінансовою стійкістю. Український економічний часопис. 2024. № 5. С. 60–64. DOI: https://doi.org/10.32782/2786-8273/2024-5-11.

2. Гвінсадзе, А.А., Сулима М.О. Ефективне управління доходами, витратами і фінансовими результатами підприємства. Європейський науковий журнал економічних та фінансових інновацій, 2024. № 1 (13). С. 188-199. URL: https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/issue.

3. Чуприна Ю.В. огляд сучасних підходів до формування системи управління бюджетами підприємства. Економічний вісник Донбасу. 2023. № 2 (72). С. 34-39. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2023-2(72)-34-39.

Настенко Марія Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nastenkom@ukr.net

Нестерук Валерія Анатоліївна – здобувач І (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Nastenko Maria N. – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance and Innovation Management, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa, e-mail: nastenkom@ukr.net

Nesteruk Valiria – Bachelor's degree student, Department of Finance and Innovation Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine.

УДК 004.056.55

І. О. Бондаренко
М. О. Тарасюк

АНАЛІЗ КРИПТОГРАФІЧНОГО АЛГОРИТМУ TWOFISH ТА ЙОГО МІСЦЕ СЕРЕД СУЧАСНИХ СТАНДАРТІВ ШИФРУВАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проведено аналіз симетричного алгоритму блочного шифрування Twofish, який був одним із фіналістів конкурсу AES. Також було досліджено особливості структури алгоритму, зокрема, використання S-блоків, що залежать від ключів, 16-раундову мережу Фейстеля. MDS-матриці. Криптоалгоритм має відкритий вихідний код. Також визначено, що Twofish – один із найкращих виборів серед кандидатів на AES завдяки його швидкості та гнучкості. Результати аналізу підтверджують, що Twofish залишається одним із найбільш надійних інструментів для захисту даних у сучасних інформаційно-комунікаційних системах.

Ключові слова: криптографія, ключ, S-блоки, Twofish, блочне шифрування, захист інформації, AES.

Abstract

The paper analyzes the Twofish symmetric block cipher algorithm, which was one of the finalists in the AES competition. It also examines the algorithm's structural features, including the use of key-dependent S-boxes, a 16-round Feistel network, and MDS matrices. The cryptographic algorithm is open-source. It was also determined that Twofish is one of the best choices among the AES candidates due to its speed and flexibility. The results of the analysis confirm that Twofish remains one of the most reliable tools for data protection in modern information and communication systems.

Keywords: cryptography, key, S-blocks, Twofish, block encryption, information protection, AES.

Вступ

З розвитком цифрової економіки та зростанням кіберзагроз, вибір надійного алгоритму шифрування стає дедалі важливішим для бізнесу. Хоча стандарт AES (Rijndael) широко використовується, дослідження альтернативних рішень, таких як Twofish, дозволяє розробляти більш гнучкі системи безпеки з кращим захистом від певних атак. Проблематику стійкості Twofish та порівняння криптоалгоритмів досліджували такі відомі фахівці, як Брюс Шнайєр [1], Нільс Фергюсон [2] та Джон Келсі [3]. Метою роботи є аналіз технічних переваг Twofish та оцінка його ефективності порівняно з сучасними стандартами.

Результати дослідження

Алгоритм Twofish належить до сімейства симетричних блочних шифрів і використовує 128-бітний розмір блоку з можливістю застосування ключів довжиною 128, 192 або 256 біт. Архітектурно він базується на мережі Фейстеля з 16 раундами перетворень, що забезпечує високу стійкість до лінійного та диференційного криптоаналізу [1].

Однією з ключових переваг Twofish є використання залежних від ключа S-блоків (таблиць заміни). На відміну від алгоритму AES, де S-блоки є статичними та однаковими для будь-якого ключа, у Twofish вони генеруються на основі самого ключа шифрування . Це означає, що зловмисник не може заздалегідь проаналізувати властивості таблиць замін для пошуку вразливостей, оскільки для кожного нового ключа архітектура шифру фактично стає унікальною. Такий підхід значно підвищує теоретичний «запас міцності» алгоритму [2].

Для забезпечення швидкого розсіювання (diffusion) даних у Twofish застосовуються MDS-матриці (Maximum Distance Separable) та псевдо-перетворення Адамара (PHT). Ці математичні операції дозволяють одному вхідному біту впливати на багато вихідних бітів вже після кількох раундів, що критично важливо для захисту від статистичних методів злому [1]. При порівнянні з AES стає очевидним, що Twofish має складніший механізм розгортання ключа (key schedule). Хоча це вимагає

більше часу на підготовку до шифрування, такий підхід робить алгоритм стійкішим до атак на пов'язаних ключах (related-key attacks), які є потенційною загрозою для спрощених систем [3].

Важливим аспектом є продуктивність алгоритму на різних апаратних платформах. Twofish демонструє високу ефективність як на сучасних 32-бітних і 64-бітних процесорах, так і на мікроконтролерах з обмеженими ресурсами (наприклад, смарт-картках). Розробник має можливість обирати стратегію реалізації: або попередньо обчислювати всі підключі для максимальної швидкості, або генерувати їх «на льоту» для економії оперативної пам'яті. Така гнучкість дозволяє використовувати Twofish у широкому спектрі пристроїв – від потужних серверів до вбудованих систем інтернету речей (IoT) [4].

Незважаючи на те, що Twofish не було обрано офіційним стандартом AES через дещо нижчу швидкість у програмних реалізаціях порівняно з Rijndael, він зберігає високий рівень криптостійкості. За понад два десятиліття існування не виявлено повнораундової атаки, ефективнішою за метод повного перебору (brute force). Це підтверджує його високу репутацію серед фахівців із кібербезпеки. Станом на сьогодні алгоритм активно інтегрується в професійні інструменти захисту інформації, такі, як криптоконтейнери VeraCrypt і поштові сервіси з наскрізним шифруванням, де пріоритет надається надійності над швидкістю обробки даних [5].

Висновки

Зі швидким розвитком інформаційних технологій також зростають вимоги щодо безпеки обміну даними в цифровому світі. Результати аналізу підтверджують, що криптоалгоритм Twofish залишається одним із найбільш надійних алгоритмів шифрування та зразком криптографічної досконалості. Алгоритм підтримує 128-, 192- або 256-бітові ключі, що робить його гнучким та адаптивним до всіх вимог безпеки. Twofish забезпечує оптимальний баланс між безпекою та ефективністю, представляючи собою відповідне рішення для проблем кібербезпеки в реальних додатках.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. The Twofish Encryption Algorithm: A 128-Bit Block Cipher / Bruce Schneier та ін. Wiley, 1999. 208 с.
2. Practical Cryptography Niels Ferguson Bruce Schneier. *fullpdfword.com*. URL: https://fullpdfword.com/reviews/u3202G/244467/4968440-practical-cryptography-niels-ferguson-bruce-schneier (дата звернення: 05.04.2026).
3. Report on the development of the Advanced Encryption Standard (AES) / J. Nechvatal та ін. *Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology*. 2001. Т. 106, № 3. С. 511. URL: https://doi.org/10.6028/jres.106.023 (дата звернення: 09.04.2026).
4. Система передачі інформації із застосуванням інтерактивного блокового криптографічного алгоритму TWOFISH / С. В. Клименко та ін. *Actual Problems of Automation and Information Technology*. URL: https://actualproblems.dp.ua/index.php/APAIT/article/view/198 (дата звернення: 09.04.2026).
5. Мельничук Є. Д. Методи оцінки криптографічної придатності вузлів нелінійних замін блокових симетричних шифрів : автореф. дис. … канд. техн. наук. Харків, 2013. 24 с. (дата звернення: 09.04.2026).

Бондаренко Ірина Олексіївна – асистент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bondarenko.i@vntu.edu.ua

Тарасюк Микита Олегович – студент групи 2КІТС-23б, Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nikitatarasiuk1@gmail.com

Bondarenko Iryna O. – assistant of the Department of Management and Security of Information Systems Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bondarenko.i@vntu.edu.ua

Tarasiuk Mykyta O. - student of group 2KITS-23b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nikitatarasiuk1@gmail.com

УДК 637.1:658.626(477)

О. М. Косарук[1]

М. О. Зафт[1]

СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ РИНКУ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА БРЕНДИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ВИРОБНИКІВ

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті досліджено структурні особливості ринку молочної продукції України, проаналізовано вплив воєнних умов на сировинну базу та поведінку споживачів, розглянуто специфіку брендингу в галузі FMCG. Виявлено основні тенденції: консолідація переробної галузі, переорієнтація на ринки ЄС, зміщення споживчих пріоритетів у бік натуральності та підтримки вітчизняного виробника. Обґрунтовано роль упаковки, довіри та регіональної ідентичності як визначальних чинників брендового позиціонування на молочному ринку.

Ключові слова: ринок молочної продукції, брендинг, позиціонування бренду, FMCG, регіональний бренд, споживча поведінка.

Abstract

The article examines the structural features of the Ukrainian dairy market, analyzes the impact of wartime conditions on the raw material base and consumer behavior, and explores the specifics of branding in the FMCG sector. Key trends are identified: consolidation of the processing industry, reorientation toward EU markets, and a shift in consumer priorities toward naturalness and support for domestic producers. The roles of packaging, trust, and regional identity as determining factors in brand positioning in the dairy market are substantiated.

Keywords: dairy market, branding, brand positioning, FMCG, regional brand, consumer behavior.

Вступ

Ринок молочної продукції є одним із найбільших сегментів продовольчого ринку України. Щоденне споживання молока та молочних продуктів переважною більшістю населення робить цю галузь стратегічно важливою: і з погляду продовольчої безпеки, і з позицій маркетингу. Повномасштабне вторгнення 2022 року суттєво змінило умови функціонування ринку – скоротилося поголів'я худоби, зросла собівартість виробництва, змінилася структура попиту. Зазначені виклики загострили конкурентну боротьбу між виробниками і підсилили запит на стійке та виразне брендове позиціонування. У цьому контексті дослідження особливостей функціонування молочного ринку та специфіки галузевого брендингу набуває практичного значення.

Результати дослідження

Аналіз галузевої статистики засвідчує, що загальний обсяг виробництва молока-сировини в Україні у 2023 році становив близько 7,4 млн тонн, що на 5% менше порівняно з попереднім роком. Скорочення відбулося переважно за рахунок господарств населення. Натомість сільськогосподарські підприємства збільшили виробництво до 2,8 млн тонн, фактично повернувшись до рівня 2021 року. Промисловий сектор нині забезпечує близько 88% молока, що надходить на переробку, а обсяги переробки у 2023 році зросли на 5% [1]. Зазначена асиметрія вказує на прискорену трансформацію галузі: поступовий відхід від дрібного виробництва й концентрація у руках великих переробників.

У географічному вимірі найбільші обсяги молока-сировини у 2024 році зосереджені у Полтавській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Тернопільській областях – на ці регіони припадає близько 53% загальнонаціонального виробництва [2]. Вінницька область стабільно входить до трійки лідерів, що обумовлює потужний розвиток переробної інфраструктури та загострює міжбрендову конкуренцію в регіоні.

Ринок молочної продукції неоднорідний за своєю структурою. Він охоплює кілька продуктових сегментів із різними моделями споживчої поведінки та різним значенням бренду: рідке молоко, кисломолочна продукція, сири, вершкове масло, дитяча молочна продукція та десерти. Паралельно виділяють три цінові рівні – економ, середній і преміум. У 2022-2024 роках через інфляцію та падіння реальних доходів попит помітно змістився у бік дешевших продуктів і власних торгових марок роздрібних мереж. За результатами досліджень, 44% споживачів декларують готовність підтримувати українських виробників, і цей мотив під час війни став реальним чинником вибору товару [3].

Серед структурних тенденцій, що визначають розвиток ринку, виокремлюють п’ять основних. По-перше, консолідація: кількість молокозаводів скоротилася з 354 до приблизно 100 активних підприємств лише за один рік – з листопада 2021-го по листопад 2022-го [4]. По-друге, збільшення частки промислового сектору у виробництві сировини. По-третє, переорієнтація експорту на ринок ЄС: частка Євросоюзу в загальному обсязі молочного експорту у І кварталі 2025 року сягнула рекордних показників [5]. По-четверте, зростання тіньового ринку сировини – за оцінками фахівців, у 2023 році він збільшився більш ніж на 20%, що тиснуло на ціни легальних виробників [6]. По-п’яте, зміна споживчих пріоритетів: статус виробника вперше увійшов до переліку вагомих чинників при виборі молочної продукції, а молоко та молочні продукти стабільно входять до топу вітчизняних продуктів, яким надають перевагу українські споживачі [7].

За даними Ukrainian Business Award, до топ-10 виробників за рівнем зацікавленості брендами у 2025 році входять: Молокія, Галичина, Волошкове поле, Террафуд, Злагода, Danone, Молочний Альянс, Люстдорф, Старий Порицький та Наше молоко [8]. Характеристику провідних виробників за широтою асортименту та тривалістю присутності на ринку відображено на рис. 1.



Рис. 1. Характеристика провідних виробників ринку молочної продукції України за широтою асортименту та тривалістю роботи на ринку

Молочний Альянс лідирує за широтою асортименту – 276 SKU в 20 продуктових категоріях. Найстарішим є бренд Злагода (понад 49 років присутності на ринку), що формує стійку споживчу лояльність. Ці дані підтверджують: у висококонкурентному середовищі довготривала ринкова присутність і чітка ідентичність бренду є вагомими перевагами [8].

Брендинг у молочній галузі має виразну галузеву специфіку. Молоко та молочні продукти – товари повсякденного попиту (FMCG), для яких характерна коротка тривалість циклу купівлі та відносно низька залученість споживача. Рішення про придбання здебільшого приймається швидко,

безпосередньо біля полиці магазину – під впливом упізнаваності упаковки, сформованих звичок або цінового фактора. Відповідно, бренд у цій категорії виконує функцію спрощення вибору, а не інструменту раціонального аналізу [9].

Упаковка – це первинний носій позиціонування в молочному сегменті. Колір, форма, шрифт і ілюстрації безпосередньо впливають на прийняття рішення в момент вибору і фактично замінюють собою розгорнуту комунікацію бренду. Споживач, який не має можливості самостійно верифікувати заявлені властивості продукту, орієнтується на зовнішні сигнали: відомість торгової марки, репутацію виробника та попередній досвід. Довіра, що формується через ці канали, визначає позицію бренду на ринку – і втрачається значно швидше, ніж накопичується [10].

Регіональна ідентичність набуває додаткової ваги в умовах воєнного часу. Споживачі асоціюють місцевого виробника зі свіжістю, прозорим контролем якості та більшою надійністю. Для брендів, що функціонують у регіонах із розвиненим молочним виробництвом – зокрема Вінницькій чи Хмельницькій областях, – регіональне походження є не лише аргументом на користь свіжості, а й самостійним конкурентним активом [10].

Цифровізація маркетингових комунікацій трансформує підходи до формування іміджу молочних брендів. Соціальні мережі стали основними каналами брендової присутності для молодшої та середньої вікової аудиторії. Контент-маркетинг із рецептами, відеоматеріалами з виробництва та інформаційними публікаціями про склад продукції підвищує рівень довіри без залучення прямої реклами. Платформи Zakaz.ua, Rozetka Food та сервіси швидкої доставки формують новий канал збуту, де правила взаємодії зі споживачем суттєво відрізняються від традиційного роздрібного магазину [11].

Висновки

Ринок молочної продукції України є динамічним та висококонкурентним середовищем, яке за останні роки зазнало суттєвих структурних змін. Консолідація переробної галузі, скорочення виробництва в господарствах населення, переорієнтація на ринок ЄС і зміщення споживчих пріоритетів у бік натуральності та підтримки вітчизняних виробників формують нові умови для брендового управління. Специфіка FMCG-товарів (коротка тривалість прийняття рішення, домінуюча роль упаковки й автоматичний характер вибору) зумовлює, що бренд у молочній галузі функціонує передусім через довіру та упізнаваність, а не через раціональний аналіз. Регіональна ідентичність, прозорість складу й сильна дистрибуція залишаються визначальними чинниками конкурентоспроможності бренду на молочному ринку, тоді як цифровізація відкриває нові канали для комунікації та збуту, які потребують окремих стратегічних рішень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Асоціація виробників молока. Молочно-товарні ферми вийшли на довоєнні рівні виробництва молока в 2023 році. URL: https://avm-ua.org/uk/post/molocno-tovarni-fermi-vijsli-na-dovoenni-rivni-virobnictva-moloka-v-2023-roci

2. Асоціація виробників молока. Топ-7 регіонів України за обсягами виробництва молока. AgroPortal. 2024. URL: https://agroportal.ua/news/zhivotnovodstvo/top-7-regioniv-ukrajini-za-obsyagami-virobnictva-moloka

3. Дніпропетровське інвестиційне агентство. Як змінилася споживча поведінка українців. 2023. URL: https://dia.dp.gov.ua/yak-zminilasya-spozhivcha-povedinka-ukra%D1%97nciv/

4. Infagro. Держстат оприлюднив дані щодо кількості молокопереробних підприємств. 2023. URL: https://infagro.com.ua/ua/2023/02/16/derzhstat-oprilyudniv-dani-shhodo-kilkosti-molokopererobnih-pidpriyemstv/

5. AgroPortal. З початку року експорт молочної продукції з України сягнув рекордних показників. 2025. URL: https://agroportal.ua/publishing/analitika/komori-pusti-z-pochatku-roku-eksport-molochnoji-produkciji-syagnuv-rekordnih-pokaznikiv

6. Чагаровський В. П. Тіньовий ринок молока виріс більш ніж на 20%. Latifundist. 2024. URL: https://latifundist.com/blog/read/3054-tsini-yak-v-yevropi-yakim-buv-2023-rik-dlya-virobnikiv-ta-pererobnikiv-moloka

7. Вечірній Київ. Молоко, шоколад і алкоголь: ТОП-10 вітчизняних продуктів, які обирають українці. URL: https://vechirniy.kyiv.ua/news/24631/

8. Ukrainian Business Award. ТОП-10 виробників молочної продукції України 2025. URL: https://uba.top/dairy-producers-in-ukraine/

9. Гаркавенко С. С. Маркетинг : підручник / С. С. Гаркавенко. 4-те вид. Київ : Лібра, 2006. 717 с.

10. Зозульов О. В., Писаренко Н. Л. Ринкове позиціонування: з чого починається створення успішних брендів. – Київ : Знання-Прес, 2004. 199 с.

11. Маркетинг : бакалаврський курс : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. Суми : Університетська книга, 2009. 1134 с.

Косарук Олена Миколаївна **–** кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. e-mail: lena.menzul@gmail.com

Зафт Маргарита Олександрівна – студентка групи МР-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: marzaft@gmail.com.

Kosaruk Olena **–** PhD, Associate Professor of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. e-mail: lena.menzul@gmail.com.

Zaft Margarita – Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: marzaft@gmail.com.

УДК 334:330.322

Н.В. Бурєннікова[1]
Т.В. Ткачук[1]

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

[1] Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено особливості формування та реалізації стратегії управління ризиками інноваційно-інвестиційних процесів підприємств. Виокремлено основні види ризиків (які доповнено SEE-ризиками), що супроводжують інноваційні й інвестиційні процеси, а також методи їх ідентифікації, оцінювання та мінімізації. Окреслено стратегічні підходи до управління ризиками, що забезпечують ефективність і стабільність інноваційно-інвестиційних процесів підприємств. Практичне значення роботи полягає у формуванні рекомендацій щодо підвищення ефективності управлінських рішень в умовах невизначеності та ризиків.

Ключові слова: *стратегія управління; ризики; інноваційно-інвестиційні процеси; ризик-менеджмент; SEE-ризик; SEE-управління.*

FEATURES OF THE RISK MANAGEMENT STRATEGY OF INNOVATION AND INVESTMENT PROCESSES

Abstract

The features of the formation and implementation of the risk management strategy of innovation and investment processes of enterprises are studied. The main types of risks (supplemented by SEE risks) that accompany innovation and investment processes are identified, as well as methods for their identification, assessment and minimization. Strategic approaches to risk management are outlined, ensuring the efficiency and stability of innovation and investment processes of enterprises. The practical significance of the work lies in the formation of recommendations for increasing the efficiency of management decisions in conditions of uncertainty and risks.

Key words: *management strategy; risks; innovation and investment processes; risk-management; SEE-risk; SEE-management.*

Вступ

Сучасна економіка характеризується високим рівнем невизначеності та динамічними змінами ринкового середовища, що зумовлює підвищені ризики в інноваційно-інвестиційній діяльності підприємств. Ефективне управління ризиками стає ключовим елементом стратегічного менеджменту, оскільки від нього залежить успішність реалізації інноваційних проєктів і залучення інвестицій. Стратегія управління ризиками дозволяє не лише ідентифіковувати та оцінювати потенційні загрози, а й впроваджувати методи їх мінімізації, що забезпечує стабільність і конкурентоспроможність підприємств. Актуальність дослідження полягає у розробці підходів до формування стратегій управління ризиками інноваційно-інвестиційних процесів, що сприяють підвищенню ефективності управлінських рішень в умовах невизначеності.

Результати дослідження

Питанням стратегії управління ризиками інноваційно-інноваційних процесів знайшли відображення в працях багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців. Теоретичні основи ризик-менеджменту розглядали такі дослідники, як П. Друкер, який підкреслював важливість систематичного підходу до управління інноваціями [1]. К. Крістенсен досліджував ризики деструктивних інновацій та їхній вплив на традиційні бізнес-моделі [2]. Серед українських науковців значний внесок у дослідження інноваційних ризиків зробили А. Амоша, який розглядав особливості управління ризиками в промисловості [3], та Л. Федулова,

яка досліджувала ризики інноваційної діяльності підприємств [4]. Я. Кудря аналізував методи оцінювання ризиків інноваційних проєктів [5]. Сучасні дослідження в області інноваційного ризик-менеджменту представлені в роботах Н. Котвицької, котра розробила класифікацію ризиків інноваційної діяльності [6], та Н. Краус, яка досліджувала цифрові ризики інноваційних проєктів [7]. Однак, незважаючи на значну кількість публікацій з даної тематики, залишаються невирішеними питання розробки комплексної методики управління ризиками інвестиційно-інноваційних процесів, яка б враховувала специфіку сучасних умов функціонування підприємств та особливості національної економіки.

Як відомо, інвестиційно-інноваційними процесами є взаємопов'язана послідовність дій із фінансування (інвестиції) та впровадження нових технологій чи продуктів (інновації) для отримання економічного, соціального, екологічного тощо ефекту. Вони поєднують створення, розповсюдження й використання нововведень з реалізацією капітальних вкладень, модернізуючи економіку та підвищуючи конкурентоспроможність підприємств. При цьому високою стає ймовірність ризиків інвестиційно-інноваційних процесів як ймовірність фінансових втрат або неотримання очікуваного прибутку через невизначеність при впровадженні нових технологій та продуктів.

Стратегія управління ризиками інноваційно-інвестиційних процесів базується на проактивному підході, що поєднує методи контролю (диверсифікація, ухилення) та фінансування ризиків. Ключовими є оцінка високої невизначеності, комерційної ефективності й адаптація до економічної нестабільності, включаючи методи страхування від інфляційних втрат, аналіз рентабельності та періодів окупності.

Водночас, разом із можливостями, які відкриває інноваційний розвиток, зростають і ризики, що супроводжують відповідні процеси. Процеси інвестування та інновацій здебільшого відбуваються за наявності швидкозмінного середовища, яке чинить величезний вплив на протікання цих процесів. Тобто, маючи неповну і суперечливу інформацію щодо умов перебігу інвестиційно-інноваційних процесів як зовнішніх, так і внутрішніх, можна говорити про ймовірність виникнення несприятливих варіантів розвитку подій або невизначеності. Такі характеристики належать до поняття ризик. Погоджуємось з визначенням А. Нікіфорова, що під ризиком можна «розуміти майбутній рівень економічних втрат через недосягнення цілей інноваційно-інвестиційного проєкту, розподілення імовірностей якого може бути якісно та кількісно визначено» [8, с. 9].

У межах дослідження проведено аналіз інноваційно-інвестиційних процесів підприємств та визначено основні види ризиків, що супроводжують їх реалізацію. Серед ключових категорій виділено: фінансові ризики, пов'язані з нестачею ресурсів і невідповідністю бюджету; ринкові ризики, що виникають через коливання попиту, конкуренцію та зміни споживчої поведінки; технологічні ризики, пов'язані з невдачами у розробці або впровадженні інновацій; організаційні ризики, які виникають через неефективну структуру управління або недостатню компетентність персоналу; регуляторні ризики, що пов'язані зі змінами законодавства та нормативних вимог. Запропоновано виокремлювати та враховувати також SEE-ризики інвестиційно-інноваційних процесів, під якими розуміємо ймовірнісне неотримання бажаних порівняно з очікуваними рівнів масштабності, ефективності, результативності, котре призводить до помилок та/або похибок в SEE-управлінні. При цьому загальний алгоритм SEE-управління містить: виявлення та формулювання проблеми; підготовку й обробку інформації про стан системи; генерування варіантів можливих управлінських рішень на основі SEE-аналізу; формулювання критеріїв та відбір дієвих управлінських рішень; прийняття управлінських рішень (SEE-дії) на підґрунті оцінювання складових результативності певних процесів у функціонуванні системи протягом певного проміжку часу з урахуванням SEE-ризиків та SEE-резервів з розробкою відповідних рекомендацій; доведення управлінського рішення до відповідних виконавців та/або інституцій; організацію виконання управлінського рішення; контроль за виконанням прийнятих рішень; координацію (коригування) за результатами контролю; аналіз результатів прийнятого управлінського рішення з метою створення банків типових рішень [9, с. 149].

У процесі аналізу методів оцінювання ризиків у інноваційно-інвестиційних процесах виявлено, що ефективне управління містить комплексне поєднання якісних та кількісних підходів. Якісні методи охоплюють експертні оцінки, SWOT-аналіз, побудову сценаріїв та ін., а кількісні — статистичні моделі, прогнозування ймовірності ризикових подій, аналіз фінансових показників, SEE-аналіз тощо. Своєчасне оцінювання ризиків дозволяє визначити їх пріоритетність і розробити заходи для мінімізації їхнього негативного впливу на діяльність підприємств.

Дослідження показало, що стратегічний підхід до управління ризиками передбачає інтеграцію ризик-менеджменту у загальну стратегію підприємства. Це забезпечує системну ідентифікацію ризиків на всіх етапах інноваційно-інвестиційних процесів, прогнозування їх розвитку, коригування планів і ресурсів відповідно до змін зовнішнього і внутрішнього середовищ. Такий підхід дозволяє підприємствам підвищити адаптивність, забезпечити стабільність та ефективне залучення інвестицій.

На основі аналізу діяльності деяких промислових підприємств Вінницької області визначено такі ключові елементи ефективного управління ризиками, як: формування резервних фондів, диверсифікація інвестиційних портфелів, впровадження систем раннього попередження ризиків, а також постійний моніторинг (у тому числі, за допомогою SEE-аналізу) та контроль виконання заходів. Це дозволяє зменшити негативні наслідки ризиків, забезпечити успішне впровадження інновацій та підтримувати конкурентоспроможність підприємств.

Прикладне значення дослідження полягає у розробці рекомендацій щодо вдосконалювання стратегій управління ризиками інноваційно-інвестиційних процесів, у тому числі на засадах SEE-управління. В цьому контексті нами запропоновано матрицю моніторингу балансу станів результативності діяльності підприємств, індикатори (показники), заходи та інструментарій для формування і покращення стратегії діяльності та розвитку підприємств, які можна застосовувати в контексті SEE-управління на базі моделей складових результативності Бурєннікової-Ярмоленка, котрі слугують напрямком наших подальших досліджень. Запропоновано інтегрувати ризик-менеджмент у всі етапи стратегічного планування, використовувати комбіновані методи оцінки ризиків, створювати системи моніторингу змін у середовищі та підвищувати кваліфікацію персоналу з управління ризиками.

Висновки

Дослідження показало, що інноваційно-інвестиційні процеси супроводжуються фінансовими, ринковими, технологічними, організаційними, регуляторними ризиками та SEE-ризиками, а їх своєчасна ідентифікація є ключовою для ефективного управління діяльністю підприємств. Комплексний підхід, що поєднує якісні методи (експертні оцінки, SWOT-аналіз, сценарії та ін.) та кількісні інструменти (моделювання, прогнозування ймовірності ризиків, SEE-аналіз тощо), дозволяє своєчасно оцінювати загрози та визначати пріоритети управлінських рішень. Інтеграція ризик-менеджменту у стратегічне планування підвищує адаптивність підприємств та забезпечує стабільність впровадження інновацій на них. Ефективними елементами стратегії є формування резервних фондів, диверсифікація інвестицій, раннє попередження ризиків на засадах SEE-управління й моніторинг заходів, що підвищують конкурентоспроможність та успішність інвестиційно-інноваційних процесів. Запропоновані авторами рекомендації дозволяють підприємствам мінімізувати негативний вплив ризиків (у тому числі. SEE-ризиків) і підвищити ефективність управлінських рішень у контексті інвестиційно-інноваційних процесів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Drucker P. F. Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles. New York: Harper & Row, 1985. 277 p.
2. Christensen C. M. The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Boston : Harvard Business Review Press, 1997. 252 p.
3. Амоша О. І., Котов Є. В., Лях О. В. Оцінка ризиків інноваційної діяльності в промисловості України. *Економіка промисловості.* 2014. № 4 (68). С. 5–18.
4. Федулова Л. І. Інноваційні ризики високотехнологічних промислових підприємств. *Проблеми і перспективи економіки та управління.* 2022. № 3 (31). С. 163–179.
5. Кудря Я. В. Методи оцінювання ризиків інноваційних проектів: порівняльний аналіз. *Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».* 2017. № 14. С. 340–348.
6. Котвицька Н. В. Управління ризиками інноваційних проектів в умовах невизначеності: монографія. Харків: Вид-во ХПІ, 2015. 210 с.
7. Краус Н. М., Краус К. М., Голобородько О. П. Цифрова економіка: тренди та ризики в умовах глобальної цифровізації. *Ефективна економіка.* 2018. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_1_8.
8. Никифоров А. Є. Класифікація інноваційно-інвестиційних ризиків у системі прийняття управлінських рішень. *Бізнес Інформ.* 2015. №1. С. 8–14.
9. Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О. SEE-управління на базі складових результативності як засіб підвищення дієвості

процесу функціонування складних систем: сутність, методологія. *Бізнес Інформ.* 2016. № 1. С. 145–152.

Бурєннікова Наталія Вікторівна *– д.е.н., професор кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту Вінницького національного технічного університету. Вінниця, Україна, e-mail: n.burennikova@ukr.net*

Burennikova Natalia Viktorivna *– Doctor of Economics, Professor of the Department of Enterprise Economics and Production Management, Vinnytsia National Technical University. Vinnytsia, Ukraine, e-mail: n.burennikova@ukr.net*

Ткачук Тетяна Василівна *– провідний фахівець, асистент кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту Вінницького національного технічного університету. Вінниця, Україна, e-mail: frater19902@gmail.com*

Tkachuk Tatyana V. *– leading specialist, assistant professor of the Department of Enterprise Economics and Production Management, Vinnytsia National Technical University. Vinnytsia, Ukraine, e-mail: frater19902@gmail.com*

УДК 658.8:339.37

В. О. Нагорна

ВПЛИВ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДАЖІВ У РИТЕЙЛІ

Вінницький Національний Технічний Університет

Анотація

Вплив клієнтоорієнтованого підходу на ефективність організації продажів у сфері ритейлу в умовах зростаючої конкуренції та зміни споживчих очікувань. Розглянуто сутність клієнтоорієнтованості як стратегічного принципу ведення бізнесу, що передбачає фокус на потребах, досвіді та задоволеності споживачів. Проаналізовано ключові інструменти реалізації клієнтоорієнтованої стратегії, зокрема персоналізацію обслуговування, використання CRM-систем, омніканальні підходи та підвищення якості сервісу. Визначено взаємозв'язок між рівнем клієнтоорієнтованості та показниками ефективності продажів, такими як обсяг реалізації, рівень лояльності клієнтів і повторні покупки. Обґрунтовано, що впровадження клієнтоорієнтованого підходу сприяє підвищенню конкурентоспроможності ритейл-підприємств, оптимізації бізнес-процесів та довгостроковому зростанню прибутковості. Отримані результати можуть бути використані для вдосконалення управління продажами у сучасних ритейл-організаціях.

Ключові слова: клієнтоорієнтованість, ритейл, ефективність продажів, лояльність клієнтів, сервіс.

Abstract

The article examines the impact of a customer-oriented approach on the efficiency of sales organization in the retail sector under conditions of increasing competition and evolving consumer expectations. The essence of customer orientation is considered as a strategic business principle focused on meeting customer needs, enhancing customer experience, and ensuring satisfaction. Key tools for implementing a customer-oriented strategy are analyzed, including service personalization, the use of CRM systems, omnichannel approaches, and service quality improvement. The relationship between the level of customer orientation and sales performance indicators – such as sales volume, customer loyalty, and repeat purchases-is identified. It is substantiated that the implementation of a customer-oriented approach contributes to increased competitiveness of retail enterprises, optimization of business processes, and long-term profitability growth. The results can be used to improve sales management in modern retail organizations.

Keywords: customer orientation, retail, sales efficiency, customer loyalty, service.

Вступ

У сучасних умовах розвитку ритейлу, що характеризуються зростанням конкуренції та зміною споживчих уподобань, особливого значення набуває орієнтація на потреби клієнтів. Традиційні підходи до організації продажів поступово втрачають ефективність, поступаючись клієнтоорієнтованим стратегіям. Клієнтоорієнтованість передбачає глибоке розуміння потреб споживачів і формування довгострокових відносин із ними [1]. У цьому контексті ефективність продажів визначається не лише обсягами реалізації, а й рівнем задоволеності та лояльності клієнтів.

Метою є дослідження впливу клієнтоорієнтованого підходу на ефективність організації продажів у ритейлі та визначення основних інструментів його впровадження.

Результати дослідження

Проведене дослідження підтверджує, що перехід ритейл-бізнесу з продукто-орієнтованої моделі на клієнтоорієнтовану безпосередньо впливає на ключові показники ефективності продажів та є визначальним фактором стійкості підприємства в умовах конкурентного ринку [2]. Впровадження клієнтоорієнтованого підходу дозволяє змістити фокус із отримання разового прибутку на максимізацію довічної цінності клієнта, що сприяє зростанню середнього чека завдяки персоналізованим пропозиціям та ефективному використанню стратегій перехресних і додаткових продажів [3]. Аналіз засвідчив, що лояльні клієнти стають активними прихильниками бренду, що значно знижує витрати на залучення нових споживачів та створює умови для органічного зростання

продажів.

Значна увага в ході роботи була приділена технологічним аспектам реалізації цієї стратегії, зокрема ролі автоматизованих систем управління взаємовідносинами з клієнтами та аналізу даних про споживчу поведінку. Використання сучасних інструментів CRM-систем та алгоритмів штучного інтелекту дозволяє ритейлерам не лише прогнозувати потреби покупців, а й забезпечувати безшовний омніканальний досвід, що підвищує рівень задоволеності та стимулює повторні візити [4].

Результати дослідження також доводять, що клієнтоорієнтованість є комплексною категорією, яка поєднує технологічне забезпечення з розвитком організаційної культури та підвищенням рівня емпатії лінійного персоналу [5]. Порівняльний аналіз традиційної та клієнтоорієнтованої моделей продемонстрував, що в останньому випадку зміна ключових показників з орієнтації виключно на кількість чеків на такі метрики, як індекс лояльності та частка утримання клієнтів, призводить до значно вищої довгострокової прибутковості [6].

Таким чином, клієнтоорієнтованість виступає як стратегічний мультиплікатор ефективності, який дозволяє ритейл-підприємствам адаптуватися до змін споживчих очікувань та формувати стійку конкурентну перевагу через створення унікальної цінності для кожного покупця. Підсумовуючи, можна стверджувати, що оптимізація системи продажів досягається шляхом інтеграції передових інформаційних технологій та сервіс-орієнтованої філософії взаємодії, що в сукупності забезпечує стабільне зростання бізнес-показників у довгостроковій перспективі [7].

Висновки

Узагальнюючи результати проведеного дослідження, можна дійти висновку, що впровадження клієнтоорієнтованого підходу є необхідною умовою для забезпечення високої ефективності продажів у сучасному ритейлі. Перехід від традиційних методів стимулювання збуту до стратегії побудови довгострокових взаємовідносин із клієнтом дозволяє не лише стабілізувати обсяги реалізації, а й значно підвищити рівень лояльності, що стає ключовим активом компанії в умовах жорсткої конкуренції.

Доведено, що ефективна організація продажів сьогодні неможлива без інтеграції цифрових інструментів, таких як CRM-системи та аналітика великих даних. Ці технології забезпечують персоналізацію клієнтського досвіду, дозволяючи ритейлерам діяти проактивно, передбачати запити споживачів та пропонувати релевантні рішення в найбільш зручних для них каналах комунікації. Клієнтоорієнтованість у цьому контексті виступає фундаментом для побудови омніканальної моделі бізнесу, де онлайн та офлайн середовища гармонійно доповнюють одне одного.

Визначено, що економічна доцільність клієнтоорієнтованого підходу проявляється у зростанні довічної цінності клієнта та оптимізації маркетингових витрат. Зосередження зусиль на утриманні існуючих покупців виявляється фінансово ефективнішим, ніж постійний пошук нових, оскільки високий рівень задоволеності сервісом стимулює повторні покупки та формування позитивної репутації бренду. Це створює надійну базу для стабільного прибутку та довгострокового зростання ритейл-підприємства.

Важливим аспектом успішної реалізації клієнтоорієнтованої стратегії є трансформація внутрішньої культури організації. Ефективність продажів прямо залежить від підготовки персоналу, його здатності до емпатії та готовності вирішувати проблеми клієнта. Таким чином, клієнтоорієнтованість слід розглядати як комплексну систему, що об’єднує стратегічне управління, сучасні технології та високі стандарти сервісу, що в сукупності забезпечує конкурентну перевагу на динамічному ринку ритейлу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Фейдер П., Томс С. Е. The Customer Centricity Playbook: впровадження переможної стратегії, заснованої на довічній цінності клієнта. Київ : BookChef, 2024. 216 с.
2. Тейлор С. Емпатія в дії: як забезпечити чудовий клієнтський досвід у великих масштабах. Київ : Лабораторія, 2024. 304 с.
3. Гікен Ш. Революція зручності: як створити сервіс, що руйнує конкуренцію та формує запеклу лояльність. Харків : Фабула, 2025. 240 с.
4. The 8 Next-Gen Customer Experience Books Shaping 2025 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://srerobinson.medium.com/the-8-next-gen-customer-experience-books-shaping-2025-8cece460f6dc
5. Маркезес А. Як штучний інтелект може покращити клієнтський досвід у 2026 році: практичний посібник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.resonate.cx/blog/how-ai-can-improve-customer-experience-in-2026/
6. Мішеллі Й. Новий золотий стандарт: 5 принципів лідерства для створення легендарного клієнтського досвіду. Київ :

Наш Формат, 2024. 312 с.
7. Динаміка поведінки покупців у ритейлі: що насправді стимулює зростання кошика у 2025-2026 роках [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.qualtrics.com/articles/customer-experience/retail-customer-behavior-2026/

Нагорна Вікторія Олександрівна - студентка групи П-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький Національний Технічний Університет, Вінниця, e-mail: viktorianagorna147@gmail.com

Viktoriia Oleksandrivna Nahorna – student, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: viktorianagorna147@gmail.com

Науковий керівник:
Боковець Вікторія Вікторівна – доктор економічних наук, професор кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bokovets.v@ukr.net

Bokovets Viktoriia – Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, VinnytsiaNational Technical University, Vinnytsia, e-mail: bokovets.v@uk.net

УДК 658.114:005.21

Н. В. Бурєннікова[1]
Б. А. Цимбалюк[1]

ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ СТРАТЕГІЇ

[1] Вінницький національний технічний університет

Анотація
Розглянуто підходи до формування підприємницької стратегії та особливості управління її реалізацією в сучасних умовах. Показано значення стратегічного планування і проектного менеджменту для забезпечення ефективної діяльності підприємства.
Ключові слова: *підприємницька стратегія; стратегічне планування; проектний менеджмент; результативність; управління.*

Formation and Management of Entrepreneurial Strategy Implementation

Abstract
Approaches to the formation of entrepreneurial strategy and features of managing its implementation in modern conditions are considered. The importance of strategic planning and project management for ensuring effective enterprise activity is shown.
Keywords: *entrepreneurial strategy, strategic planning, project management, effectiveness, management.*

Вступ

Сьогодні підприємства працюють в умовах постійних змін – економічних, технологічних, конкурентних. Для свого розвитку підприємствам недостатньо тільки реагувати на ситуацію в міру її виникнення. Вони потребують чіткої стратегії та вміння нею керувати. Саме тому питання формування підприємницької стратегії та управління її реалізацією залишається актуальним як у теорії, так і на практиці. Мета роботи – розглянути основні підходи до цих процесів із урахуванням інструментів проектного менеджменту.

Результати дослідження

Підприємницька стратегія – це по суті відповідь на питання куди рухається підприємство і яким шляхом це слід робити. Вона охоплює визначення місії, постановку цілей та вибір шляхів їх досягнення з урахуванням ресурсних можливостей і зовнішніх умов [1]. Щоб стратегія була реалістичною, її формування має спиратися на ґрунтовний аналіз середовища – як зовнішнього (через PEST-аналіз), так і внутрішнього (за допомогою SWOT-аналізу) [2].

Однак розробкою стратегії процес управління не завершується, її слід ще реалізувати. Виникає потреба у стратегічному управлінні. Результативність зазначеного управління залежить від узгодженості всіх управлінських блоків підприємства та їх спрямованості на виконання поставлених завдань [3]. У цьому контексті важливим стає розгляд діяльності підприємств як складних, динамічних систем, де кожен процес має свої причини та наслідки, які необхідно враховувати при прийнятті управлінських рішень [4].

Реалізація стратегії через проекти передбачає насамперед структурне планування – побудову ієрархічної структури робіт (WBS), організаційної структури проекту (OBS) та матриці відповідальності (RAM). Це дозволяє чітко визначити, хто і що робить, у які терміни та з якими

ресурсами. Паралельно здійснюється оцінка економічної доцільності стратегічних рішень з використанням показників NPV, PI та терміну окупності [5].

Контроль реалізації стратегії має бути постійним і системним. Оцінювання результативності процесів функціонування підприємства доцільно здійснювати на засадах системного та енергетичного підходів, що дозволяє отримати комплексне уявлення про стан підприємства [6]. При цьому особливої уваги заслуговує впровадження моделі управління, яка охоплює масштабність, ефективність та результативність – тобто SEE-управління, розроблене на основі моделей Бурєннікової-Ярмоленка [7]. Така модель передбачає врахування F-імпульсів як індикаторів спрямованості наслідків функціонування систем у коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі.

Підвищення результативності стратегічного управління також потребує формування сучасних інформаційних систем, здатних забезпечити управлінців необхідними даними для прийняття рішень [7]. Крім того, управління слід здійснювати з урахуванням інтересів усіх стейкхолдерів підприємства [8].

Висновки

Формування і реалізація підприємницької стратегії – єдиний взаємопов'язаний процес, що вимагає системного підходу. Стратегічне планування задає напрям процесу упарвління, а проектний менеджмент забезпечує конкретність і керованість змін. Застосування сучасних підходів до оцінювання результативності, зокрема SEE-управління, створює надійну методологічну основу для розвитку підприємства в умовах невизначеності. Подальші дослідження доцільно спрямувати на інтеграцію інструментів стратегічного та проектного управління з урахуванням причинно-наслідкових зв’язків у діяльності підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Осовська Г. В., Осовський О. А. Менеджмент організацій. К. : Кондор, 2009. 245 с.

2.Кузьмін О. Є. та ін. Корпоративне управління. Л. : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2015. 172 с.

3.Федулова Л. І. Менеджмент організацій. К. : Либідь, 2004. 448 с.

4.Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О. SEE-управління на базі складових результативності як засіб підвищення дієвості процесу функціонування складних систем: сутність, методологія. *Бізнес Інформ.* 2016. № 1. С. 145–152.

5.Бурєннікова Н. В. Проектний менеджмент: методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент». Вінниця : ВНТУ, 2021. 40 с.

6.Бурєннікова Н. В., Пасічник Т. А. Модель формування сучасної інформаційної системи в управлінні розвитком підприємства. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи». ВНТУ, 2022.

7.Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О. Результативність процесу: системний, енергетичний та економфізичний підходи у контексті моделювання. *Бізнес Інформ.* 2023. № 6. С. 222–229.

8.Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Кавецький В. В. Теоретико-прикладні аспекти управління ефективністю інвестицій промислових підприємств з позицій стейкхолдерської теорії: сутність, показники. *Бізнес Інформ.* 2022. С. 218–229.

Бурєннікова Наталія Вікторівна *– доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту Вінницького національного технічного університету, Вінниця, Україна, e-mail: n.burennikova@ukr.net*

Цимбалюк Богдана Анатоліївна *– студентка групи* МВКД-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, *Україна,, e-mail: Cumbaliuk2005@gmail.com*

Burennikova Nataliia V. *– Doctor. Econ. Sc., Professor, Professor of the Department of Enterprise Economics and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, e-mail:n.burennikova@ukr.net*

Bohdana Anatoliivna Tsymbaliuk *– MVKD-22b student, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, e-mail: Cumbaliuk2005@gmail.com*

УДК 004.738.5

В. І. Кубіря
А. В. Грицак

ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ СИСТЕМ КІБЕРЗАХИСТУ ХМАРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ШЛЯХОМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗМІННОСТІ ЖУРНАЛІВ ПОДІЙ У ХМАРНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У дослідженні розглянуто проблему компрометації журналів подій у хмарних середовищах як одного з критичних факторів зниження ефективності систем кіберзахисту. Проаналізовано сучасні сценарії атак, що передбачають модифікацію або підробку логів, зокрема вразливості в інструментах централізованого логування. Обґрунтовано необхідність забезпечення цілісності та достовірності журналів подій. Запропоновано підходи до підвищення захищеності логування на основі використання можливостей хмарних платформ, зокрема незмінного зберігання даних, розподілених архітектур та ізоляції середовищ.

Ключові слова: хмарні обчислення, журнали подій, цілісність даних, кіберзахист, інформаційна безпека.

Abstract

The thesis considers the problem of event log compromise in cloud environments as one of the critical factors reducing the effectiveness of cybersecurity systems. Modern attack scenarios involving log modification or forgery are analyzed, including vulnerabilities in centralized logging tools. The necessity of ensuring the integrity and reliability of event logs is substantiated. Approaches to enhancing logging security based on cloud platform capabilities are proposed, including immutable data storage, distributed architectures, and environment isolation.

Keywords: cloud computing, event logs, data integrity, cybersecurity, log tampering, information security.

Вступ

Одна з потенційних загроз, пов'язаних із порушеннями безпеки в хмарі, полягає в можливості маніпулювання журналами подій, які надають докази для моніторингу, виявлення атак та проведення розслідувань інцидентів. Цей тип загрози становить особливо серйозний ризик для систем, які обробляють критичну або конфіденційну інформацію; порушення цілісності журналів подій значно ускладнить виявлення будь-якої несанкціонованої діяльності; і, отже, значно обмежить здатність реагувати на інциденти.

Тим часом, платформи, що працюють у хмарах, дозволяють користувачам зберігати дані у незмінному вигляді; це досягається завдяки реалізації концепції одноразового запису, багаторазового читання, яка додатково захищає журнали подій від несанкціонованих змін або видалення. Метою цього дослідження є обґрунтування методів, які допоможуть підтримувати архівування та достовірність файлів журналів у хмарних умовах для підвищення ефективності механізмів кіберзахисту від сучасних кібератак.

Результати дослідження

Аналіз нещодавніх інцидентів у хмарній безпеці показує, що модифікація журналів подій є ефективним методом приховування кібератак. У 2025 році у Fluent Bit було виявлено серйозні вразливості. Fluent Bit – це інструмент збору та пересилання журналів, який використовується контейнерами та хмарними середовищами. Деякі критичні вразливості дозволяли зловмисникам повністю перезаписувати файли журналів. Крім того, деякі вразливості дозволяли зловмисникам вставляти фальшиві записи журналу в файли журналів та обходити перевірки автентифікації під час передачі телеметрії [1]. Зловмисник, який має можливість створювати та змінювати файли журналів, може приховувати власну діяльність.

Зламана система ведення журналу призведе до браку довіри не лише всередині системи ведення журналу, але й у процесі виявлення інцидентів. Це означає, що коли організація отримує доступ до своїх журналів, вона робить це з можливістю того, що ці журнали могли бути підроблені після факту. Це

включає будь-які розслідування, що тривають, та використання цих журналів як доказів для підтвердження або спростування того, що сталося під час події безпеки. Використання централізованої агрегації та зберігання журналів у хмарних середовищах робить цей ризик ще серйознішим, оскільки один вузол збору або архівування журналів може вплинути на значну частину середовища, якщо зловмисник зможе успішно отримати доступ.

Для того щоб усунути ризик приховування доказів доступу, слід використовувати механізм накопичення копій журналів доступу, які не можна буде змінити після їх накопичення хмарою. Цей механізм дозволить вільно записувати журнали, але запобігатиме їх редагуванню, перезапису або видаленню після запису протягом певного періоду зберігання. Один із способів зробити це – використовувати рішення для зберігання, яке працює в режимі одноразового запису та багаторазового читання (захист WORM). За допомогою цього типу сховища, після створення об'єкта його не можна змінити або видалити, доки не закінчиться заданий час зберігання [2], тому можна безпечно зберігати будь-який журнал подій, який був створений, доки не закінчиться встановлений період зберігання, що забезпечує більшу достовірність та цілісність журналів доступу, навіть якщо хмара частково порушена. Це особливо важливо під час реконструкції часової шкали злому. Можна відстежувати початок вторгнення, переглянувши вузол або обліковий запис, до якого було здійснено доступ першим, які команди або служби використовувалися, які ресурси були вражені та в який момент було надано додатковий доступ, переглядаючи незмінні журнали.

Щоб максимізувати свій захист, слід розглянути можливість впровадження моніторингу криптографічної цілісності для доповнення незмінності збережених даних шляхом виконання перевірок на основі хешування та створення хеш-ланцюжків, де кожен новий запис, що хешується, пов'язаний з попереднім записом. Це ускладнює видалення або зміну однієї події без її виявлення. Будь-які зміни в журналі порушують цілісність журналу та будуть виявлені під час процесу перевірки.

Окреме значення цей підхід має для відновлення хронології вторгнення. Незмінні логи дозволяють визначити, з якого саме вузла чи облікового запису почалося проникнення, які команди чи сервіси застосовувалися далі, які ресурси були зачеплені та на якому етапі відбулося поширення доступу. Водночас для посилення захисту варто доповнювати незмінне накопичення криптографічним контролем цілісності, зокрема хешуванням записів та формуванням хеш-ланцюжків, у яких кожний наступний запис пов'язується з попереднім. У такому разі непомітне видалення чи зміна окремої події стає значно складнішим, адже будь-яке втручання руйнує послідовність журналу та може бути виявлене під час перевірки.

Ще один спосіб захистити дані – перенести журнали подій (архів) до окремого облікового запису або місця у хмарній інфраструктурі, яке не підключено до жодного з щоденних бізнес-процесів. Така ізоляція допомагає гарантувати, що навіть якщо у виробничому середовищі відбудеться компрометація, це не вплине на систему ведення журналу, таким чином створюючи бар'єр між місцем зберігання журналів та місцем походження подій [3]. Зрештою, якщо розділити адміністративні обов'язки разом із правами доступу, зменшиться ймовірність одночасної компрометації як основної служби, так і архівних журналів.

Використання технологій на основі реєстру, таких як розподілені записи, а також журнали аудиту на основі блокчейну для збору даних журналу аудиту з журналів подій, є життєздатним підходом до вдосконалення цієї практики. Розподілені платформи на основі блокчейну використовуються для зберігання хешів хмарних журналів подій, щоб забезпечити проведення судово-медичних перевірок, які можуть визначити, чи були журнали змінені з моменту їх першого запису. Це особливо важливо для систем, яким потрібен спосіб підтвердження автентичності результатів аудиту та процесів внутрішнього контролю, а також результатів розслідувань, проведених щодо інцидентів [4].

Якщо цілісність журналів подій встановлена, журнали подій необхідно постійно аналізувати тією ж системою моніторингу безпеки. Для досягнення цієї мети доступні системи SIEM та SOAR, які надають засоби для збору достовірної інформації про будь-яку подію, що відбувається в різних елементах хмарної інфраструктури; виявлення будь-яких незвичайних зв'язків між елементами; та дозволяють швидко реагувати на потенційно серйозні ситуації. Завдяки такому підходу можна фіксувати не лише окремі факти доступу чи зміни налаштувань, а й послідовність дій, що може вказувати на спробу атаки.

Висновки

Зміна журналів подій у хмарному середовищі, мабуть, є найбільшою загрозою для хмарних сервісів, оскільки, окрім того, що атака виглядає непомітною, інші форми атаки також роблять систему нездатною записувати атаку в міру її виникнення та не можуть бути використані для визначення того, що сталося. Якщо зловмисники можуть змінювати журнали подій, ці журнали більше не виконують свою основну функцію: надання достовірної інформації, яку можна використовувати для пошуку, розслідування та реагування на атаку. Таким чином, стає очевидним, що захист журналів не слід розглядати як додатковий захід, а слід сприймати як один з фундаментальних заходів безпеки, які можна використовувати для захисту хмарної інфраструктури. Тристороннє рішення, яке включає незмінне зберігання журналів, розділення архівів журналів та подальше звуження прав доступу до журналів, значно мінімізує ймовірність імітації, знищення та модифікації без дозволу. Отже, підвищення надійності журналів подій є дуже важливою вимогою для підвищення рівня кіберзахисту хмарних систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. New Fluent Bit Flaws Expose Cloud to RCE and Stealthy Infrastructure Intrusions. The Hacker News. URL: https://thehackernews.com/2025/11/new-fluent-bit-flaws-expose-cloud-to.html? (дата звернення: 13.03.2026).

2. Locking objects with Object Lock - Amazon Simple Storage Service. URL: https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/object-lock.html (дата звернення: 16.03.2026).

3. Security Log Archive account - AWS Prescriptive Guidance. URL: https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/security-reference-architecture/log-archive.html (дата звернення: 20.03.2026).

4. Data Integrity: Identifying and Protecting Assets Against Ransomware and Other Destructive Events. NIST Special Publication 1800-25. URL: https://www.nccoe.nist.gov/publication/1800-25 (дата звернення: 25.03.2026).

Кубіря Варвара Іванівна - студентка, 1КІТС-23б, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: 07-23-250.stud@vntu.vn.ua.

Науковий керівник: Грицак Анатолій Васильович – доцент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Kubiria Varvara Ivanivna - student, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, , e-mail: 07-23-250.stud@vntu.vn.ua.

Scientific supervisor: Hrycak Anatoliy Vasyliovych – Docent of the Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.056.5:004.7

В. І. Кубіря
В. В. Гуменюк

МЕТОД ПРОГРАМНОГО ВИЯВЛЕННЯ МЕРЕЖЕВИХ ПРИХОВАНИХ КАНАЛІВ ДЛЯ ПРОТИДІЇ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезах розглянуто мережеві приховані канали як механізм прихованого виведення даних, що маскується під штатний мережевий обмін. Проаналізовано storage-based і timing-based канали, визначено основні ознаки їх програмного виявлення та запропоновано підхід до виявлення на основі аналізу статистичних, часових, поведінкових і протокольних характеристик трафіку. Показано, що використання базового профілю нормальної мережевої активності та інтегральної оцінки аномальності дає змогу підвищити ефективність протидії витоку інформації з обмеженим доступом.

Ключові слова: мережеві приховані канали, програмне виявлення, ексфільтрація даних, аномалії трафіку, інформація з обмеженим доступом, кіберзахист.

Abstract

The thesis considers network covert channels as a mechanism of hidden data exfiltration disguised as legitimate network traffic. Storage-based and timing-based channels are analysed, the main indicators for their software detection are identified, and an approach to detection based on statistical, temporal, behavioural and protocol traffic features is proposed. It is shown that the use of a baseline profile of normal network activity and an integrated anomaly score can improve protection against the leakage of restricted information.

Keywords: network covert channels, software detection, data exfiltration, traffic anomalies, restricted information, cybersecurity.

Вступ

У сучасних інформаційно-комунікаційних системах одним із небезпечних сценаріїв порушення конфіденційності є приховане виведення даних через мережеві канали, що маскуються під штатний трафік. Для систем, у яких обробляється інформація з обмеженим доступом, така загроза є особливо критичною, оскільки відповідно до Закону України «Про інформацію» захист таких відомостей від несанкціонованого розкриття є обов'язковим [1]. У практиці кіберзахисту витік даних через альтернативні мережеві протоколи розглядаються як окрема техніка ексфільтрації, що передбачає використання нетипових каналів зв'язку для прихованого передавання інформації.

У науковій літературі мережеві приховані канали визначаються як спосіб непомітного передавання інформації через легітимні мережеві механізми. Сучасні дослідження поділяють такі канали на storage-based, що використовують службові поля мережевих протоколів для вбудовування даних, та timing-based, у яких передавання реалізується через модифікацію часових інтервалів між пакетами [2]. Метою роботи є розроблення методу програмного виявлення мережевих прихованих каналів для протидії витоку інформації з обмеженим доступом.

Результати дослідження

Проблема виявлення мережевих прихованих каналів полягає в тому, що їх активність часто не супроводжується очевидними сигнатурами шкідливого програмного забезпечення або різким порушенням мережевої взаємодії. Для техніки MITRE ATT&CK T1048 [3] (Exfiltration Over Alternative Protocol) характерним є використання нетипових мережевих протоколів для передавання даних, незвичні процеси-ініціатори, робота в нетиповий час, а також аномально великі або тривалі сеанси передавання. Це означає, що класичні сигнатурні засоби не забезпечують достатньої ефективності, а більш перспективним підходом є програмний аналіз поведінки мережевого трафіку.

Перспективним рішенням є застосування підходу виявлення аномалій поведінки системи, який ґрунтується на побудові профілю нормального трафіку та виявленні відхилень від нього. Згідно з NIST IR 8219 [4], такі системи можуть генерувати сповіщення за відхиленнями трафікових, об'ємних, поведінкових і протокольних параметрів. У поєднанні з результатами сучасних досліджень це дає підстави розглядати програмне виявлення мережевих прихованих каналів як задачу комплексного аналізу ознак, серед яких доцільно враховувати міжпакетні інтервали, статистику довжин пакетів, частоту звернень до окремих сервісів, нетипове використання службових полів протоколів, рівень ентропії корисного навантаження та відхилення від звичного профілю мережевої взаємодії.

У межах даної роботи пропонується метод, який передбачає збір і попередню обробку мережевого трафіку, формування базового профілю нормальної мережевої активності, виділення статистичних, часових та протокольних ознак, обчислення інтегральної оцінки аномальності та формування повідомлення про можливий прихований канал. Перевагою такого підходу є відсутність залежності від конкретної сигнатури шкідливого засобу та можливість адаптації до нових способів прихованої ексфільтрації.

Математична реалізація запропонованого методу базується на безперервному моніторингу мережевих пакетів у межах ковзного часового вікна, що дозволяє системі динамічно оцінювати стан інформаційного обміну на об'єкті інформаційної діяльності (ОІД). Процес аналізу починається з формування вектора поточних ознак $X = \{x_1, x_2, \dots x_n\}$, де кожна компонента відповідає статистичному параметру мережевого обміну, зокрема рівень ентропії службових полів протоколів мережевого та транспортного рівнів. Наступним етапом є статистична стандартизація кожної ознаки за формулою:

$$z_i = \frac{|x_i - \mu_i|}{\sigma_i}$$

де x_i – поточне значення i-ї ознаки, обчислене у межах ковзного часового вікна; μ_i та σ_i – відповідно середнє значення та стандартне відхилення цієї ознаки, отримані на етапі формування базового профілю нормальної мережевої активності.

Використання модуля різниці дозволяє враховувати як позитивні, так і негативні відхилення від еталонного значення. Отримане значення z_i є нормалізованою оцінкою аномальності i-ї ознаки та використовується для подальшого обчислення інтегрального показника.

Застосування цієї моделі дозволяє перетворити абсолютні значення відхилень у відносні показники аномальності. У наведеній формулі чисельник визначає амплітуду відхилення параметра від норми, тоді як знаменник масштабує її відповідно до фонової варіативності, зафіксованої під час навчання системи у штатному режимі функціонування мережі. Такий підхід забезпечує приведення різнорідних метрик до безрозмірного вигляду, що робить їх математично порівнянними та дозволяє кількісно оцінювати рівень аномальності незалежно від специфіки ТКВІ.

Інтегральний показник аномальності S розраховується як зважена сума отриманих нормалізованих відхилень за формулою:

$$S = \sum_{i=1}^{n} w_i \cdot z_i .$$

де w_i – ваговий коефіцієнт i-ї ознаки, що відображає її інформативність у процесі виявлення прихованого каналу. Використання вагових коефіцієнтів дає змогу адаптувати програмний модуль до специфіки конкретного об'єкта інформаційної діяльності та надавати пріоритет найбільш значущим ознакам. Значення S використовується як інтегральна оцінка рівня аномальності мережевої активності: чим більшим воно є, тим вищою є ймовірність використання прихованого каналу для виведення інформації з обмеженим доступом за межі контрольованої зони. Практична цінність запропонованого методу полягає в можливості його реалізації як окремого програмного модуля моніторингу мережі або як підсистеми у складі системи виявлення вторгнень. Наукова новизна методу полягає у поєднанні статистичних, часових, поведінкових і протокольних ознак у межах єдиної інтегральної моделі оцінки аномальності мережевого трафіку.

Висновки

Мережеві приховані канали слід розглядати як реалістичний механізм витоку інформації з обмеженим доступом, що може використовувати легітимні мережеві сервіси та уникати простого

сигнатурного контролю. Запропонований метод програмного виявлення ґрунтується на інтегрованому аналізі статистичних, часових, поведінкових і протокольних ознак мережевого трафіку та дає змогу формувати кількісну оцінку аномальності мережевої активності. Подальші дослідження доцільно спрямувати на розроблення прототипу програмного засобу, його експериментальну перевірку на реальних наборах мережевого трафіку та оцінювання точності виявлення прихованих каналів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2657-12 (дата звернення: 10.02.2026).

2. Kou X., Lei Y., Guo C. et al. A Survey of Network Covert Channel: Construction and Detection. 2025. URL: https://pure.bit.edu.cn/en/publications/a-survey-of-network-covert-channel-construction-and-detection/ (дата звернення: 20.02.2026).

3. MITRE ATT&CK. Exfiltration Over Alternative Protocol (T1048). URL: https://attack.mitre.org/techniques/T1048/ (дата звернення: 8.03.2026).

4. McCarthy J. et al. NIST IR 8219: Securing Manufacturing Industrial Control Systems: Behavioral Anomaly Detection. 2020. URL: https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8219/final (дата звернення: 20.03.2026).

Кубіря Варвара Іванівна - студентка, 1КІТС-23б, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: 07-23-250.stud@vntu.vn.ua.

Науковий керівник: Гуменюк Вячеслав Володимирович - асистент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: hvv@vntu.edu.ua.

Kubiria Varvara Ivanivna - student, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, , e-mail: 07-23-250.stud@vntu.vn.ua.

Scientific supervisor: Humeniuk Viacheslav Volodymyrovych - Assistant of the Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: hvv@vntu.edu.ua.

УДК 656.07-339.5

В.А. Муренко
Л.П. Давидюк

РОЛЬ РІЗНИХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У доповіді досліджено роль та специфіку використання різних видів транспорту в системі міжнародних вантажних перевезень в умовах сучасної інфраструктурної кризи. Визначено мету дослідження, яка полягає в аналізі транспортних систем для оптимізації експорту вітчизняних підприємств сектору FMCG та алкогольної галузі (зокрема, на прикладі ТОВ «ЛВН ЛІМІТЕД»). Проаналізовано техніко-економічні переваги та недоліки автомобільного, морського, залізничного та авіаційного транспорту. Обґрунтовано критичну необхідність переходу від мономодальної автомобільної логістики до масштабних інтермодальних залізнично-морських схем доставки з використанням «сухих портів» з метою уникнення заторів на кордонах, оптимізації фінансових витрат та підвищення показника своєчасності доставки.

Ключові слова: міжнародні перевезення, види транспорту, інтермодальна логістика, експорт України, FMCG, ТОВ «ЛВН ЛІМІТЕД», ланцюги постачання.

Abstract

The article explores the role and specifics of using various modes of transport in the system of international cargo transportation amid the current infrastructural crisis. The purpose of the study is defined, which consists in the analysis of transport systems to optimize the exports of domestic FMCG and alcoholic beverage enterprises (in particular, on the example of LLC "LVN LIMITED"). The technical and economic advantages and disadvantages of road, sea, rail, and air transport are analyzed. The critical need for the transition from monomodal road logistics to large-scale intermodal rail-sea delivery schemes using "dry ports" in order to avoid border congestions, optimize financial costs and increase the delivery timeliness indicator is substantiated.

Keywords: international transportation, modes of transport, intermodal logistics, export of Ukraine, FMCG, LLC "LVN LIMITED", supply chains.

Вступ

Сучасна світова економіка неможлива без ефективно функціонуючої системи міжнародних вантажних перевезень. Глобалізація ринків та постійний пошук нових постачальників вимагають від підприємств створення гнучких ланцюгів постачання. Розширення географії збуту є критично важливим для виробників. Для економіки України, особливо в умовах воєнного стану, стабільний експорт продукції є запорукою фінансової стійкості. Вибір оптимального виду транспорту або їх комбінації є ключовим стратегічним рішенням. Воно безпосередньо впливає на кінцеву вартість продукції та транзитний час. Від цього залежить загальна конкурентоспроможність компанії на міжнародній арені. Кожен вид транспорту відіграє свою унікальну роль у глобальній логістичній системі. Вони мають специфічні техніко-експлуатаційні характеристики, переваги та обмеження.

Мета дослідження – дослідити роль різних видів транспорту в організації міжнародних перевезень та розробити рекомендації щодо оптимізації експортних маршрутів для українських підприємств.

Результати дослідження

Аналізуючи специфіку різних видів транспорту, варто зазначити, що кожен з них має свої унікальні техніко-економічні характеристики, які визначають його місце в глобальних ланцюгах постачань. Автомобільний транспорт традиційно вважався найгнучкішим і найшвидшим для доставки вантажів на короткі та середні відстані, оскільки він забезпечує логістику за принципом «від дверей до дверей» без необхідності проміжних перевантажень.

Однак його головним недоліком сьогодні є критична залежність від пропускної здатності автомобільної інфраструктури та ситуації на прикордонних переходах. Зі свого боку, морський транспорт залишається абсолютним лідером для трансконтинентальних перевезень завдяки своїй

здатності транспортувати гігантські обсяги вантажів за найнижчою собівартістю, хоча він і відрізняється найменшою швидкістю доставки та жорсткою прив'язкою до портової інфраструктури.

Залізничний транспорт виступає своєрідною «золотою серединою», пропонуючи високу провізну здатність, незалежність від погодних умов і заторів на автошляхах, а також стабільність тарифів і точність графіків.

Авіаційний транспорт, хоча і гарантує безпрецедентну швидкість та найвищий рівень збереження вантажу, через свою екстремально високу вартість використовується переважно для доставки надтермінових або дуже дорогих товарів, де фактор часу є критичнішим за фінансові витрати.

Переносячи цей суто теоретичний аналіз у площину практичних реалій українського бізнесу, необхідно звернути особливу увагу на експортерів товарів повсякденного попиту (FMCG) та підакцизної алкогольної продукції, яскравим представником яких є вітчизняний гігант ТОВ «ЛВН ЛІМІТЕД» (бренд Nemiroff). Ще донедавна абсолютну монополію на європейському напрямку експорту цієї компанії утримував виключно автомобільний транспорт. Проте сьогодні, в умовах постійних багатокілометрових черг, непередбачуваної роботи системи «єЧерга» та періодичних страйків на західних кордонах України, звичайні фури повністю втратили свою головну конкурентну перевагу – швидкість і гарантовану прогнозованість. Компанії-експортери щодня зазнають величезних фінансових збитків через оплату простоїв, а корпоративний показник своєчасної доставки (OTIF) критично падає.

У зв'язку з цим, я переконаний, що для таких великих підприємств життєво необхідним кроком стає масштабна диверсифікація і стратегічний розворот експортних потоків у бік інтермодальних перевезень. Практика наочно доводить, що комбіноване використання стандартизованих морських контейнерів на фітингових залізничних платформах із залученням вітчизняних «сухих портів» дозволяє логістам повністю оминати автомобільні затори, жорстко контролювати транзитний час і гарантувати абсолютну безпеку крихкого скляного вантажу під час тривалого транспортування до морських портів Європи.

У сучасних умовах посилення логістичних ризиків та глобальної нестабільності ізольовані види транспорту не здатні задовольнити всі вимоги вантажовласників. Саме тому ключовою тенденцією розвитку міжнародної логістики є мультимодальні та інтермодальні перевезення. Це використання двох і більше видів транспорту в рамках одного договору.

Для українських експортерів це стало практично єдиним способом виходу на світові ринки. Це дозволяє синергетично поєднати переваги кожного виду транспорту. Наприклад, низьку вартість морського фрахту на основному плечі поєднують із мобільністю автомобільного транспорту для доставки «останньої милі».

Висновки

Підсумовуючи вищевикладене, можна з абсолютною впевненістю констатувати, що в сучасній надзвичайно нестабільній міжнародній логістиці вже неможливо ефективно та безпечно працювати, спираючись виключно на один вид транспорту. Для українських підприємств, особливо тих, що працюють у висококонкурентному секторі FMCG та експортують преміальну алкогольну продукцію (як ТОВ «ЛВН ЛІМІТЕД»), критичною умовою виживання стає негайна диверсифікація своїх транспортних потоків.

Оскільки автомобільні пункти пропуску на західному кордоні перетворилися на суцільне «вузьке місце», найбільш надійним, економічно обґрунтованим і логічним виходом є комплексна імплементація інтермодальних схем доставки з максимальним акцентом на залізничний транзит.

Якщо вітчизняні компанії переведуть значну частину своїх європейських та глобальних вантажів у контейнери на залізниці та навчаться грамотно управляти цими складними процесами за допомогою сучасних хмарних TMS-систем, вони зможуть радикально зменшити свою вразливість перед інфраструктурними форс-мажорами.

Це стратегічне рішення забезпечить не лише вчасну доставку товарів іноземним партнерам, але й колосальну економію транспортних витрат, гарантуючи збереження і примноження прибутковості бізнесу в умовах глобальної кризи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Транспортна логістика : підручник / за ред. В.М. Семененка. Київ : Центр учбової літератури, 2021. 345 с.
2.Митний кодекс України : від 13.03.2012 № 4495-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

3.Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ / CMR) : від 19.05.1956. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_234.
4.Державна митна служба України : офіційні статистичні матеріали. URL: https://customs.gov.ua/.
5.Міжнародна конвенція про уніфікацію деяких правил про коносамент (Гаазькі правила) : від 25.08.1924. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_221.
6.Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень (Монреальська конвенція) : від 28.05.1999. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_594.
7.Про мультимодальні перевезення : Закон України від 17.11.2021 № 1887-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1887-20.

Муренко Вадим Андрійович – студент групи 1Л-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vadimmurenko88@gmail.com
Давидюк Людмила Петрівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: keletckaya@gmail.com

Murenko Vadym A. - Department of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vadimmurenko88@gmail.com
Davydiuk Liudmyla P. – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: keletckaya@gmail.com

УДК 004.056.5

В. Ю. Постемська
Т. Г. Кирилащук

СОЦІАЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ ЯК ОСНОВНА ЗАГРОЗА ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезі розглянуто поняття «соціальна інженерія» та проаналізовано її як одну з провідних загроз інформаційній безпеці. Охарактеризовано основні методи соціальної інженерії, зокрема фішинг, вішинг, претекстинг, бейтинг та смішинг. Визначено причини ефективності таких атак, пов'язані з людським фактором, довірою та недостатнім рівнем обізнаності користувачів. Окреслено практичні заходи протидії соціальній інжерерії в організаціях та приватному секторі.

Ключові слова: соціальна інженерія, інформаційна безпека, фішинг, кіберзагрози, людський фактор.

Abstract

The thesis examines the concept of social engineering and analyzes it as one of the main threats *to information security. The main methods of social engineering are characterized, including phishing, vishing, pretexting, baiting and smishing. The reason for the effectiveness of such attacks related to the human factor, trust and insufficient user awareness are identified. Practical measures for preventing social engineering attacks in organizations and the private sector are outlined.*

Keywords: social engineering, information security, phishing, cyber threats, human factor.

Вступ

Інформаційні системи організацій захищені технічними засобами: міжмережевими екранами, антивірусним програмним забезпеченням, системами виявлення вторгнень. Проте значна частина інцидентів виникає через маніпуляції людьми, які мають доступ до даних. Соціальна інженерія спрямована саме на використання психологічних особливостей людини для отримання конфіденційної інформації або несанкціонованого доступу до ресурсів. Зростання кількості дистанційної роботи, онлайн-сервісів та електронного документообігу розширює поле для атак. Зловмисники дедалі частіше комбінують технічні засоби з психологічним впливом, що підвищує результативність їхніх дій.

Результати дослідження

Соціальна інженерія – це сукупність методів психологічного впливу, спрямованих на спонукання людини до розкриття конфіденційної інформації або виконання дій, які суперечать правилам безпеки. На відміну від технічного зламу у центрі атаки перебуває людини. [1]

Найпоширеніші методами соціальної інженерії:

1. Фішинг – розсилання електронних повідомлень або створення підроблених веб-сайтів з метою отримання логінів, паролів, банківських реквізитів.
2. Вішинг – телефонні дзвінки, під час яких зловмисник представляється працівником банку чи іншої установи та намагається отримати персональні дані.
3. Претекстинг – створення вигаданої ситуації або ролі для отримання довіри жертви.
4. Бейтинг – використання шахраями привабливих пропозицій, тобто безкоштовного контенту, послуг чи подарунків.

5. Смішинг – вид шахрайства, коли зловмисник використовує фішингові SMS, щоб заволодіти конфіденційною інформацією.[2]

Ефективність соціальної інженерії зумовлена поєднанням організаційних недоліків і психологічних особливостей поведінки користувачів. Низький рівень цифрової грамотності ускладнює розпізнавання фішингових повідомлень, підроблених веб-ресурсів або маніпулятивних телефонних дзвінків. Відсутність систематичного навчання з питань кібербезпеки призводить до того, що люди не оновлюють знання про нові схеми шахрайства та діють за застарілими уявленнями про загрози. Довіра до повідомлень, які зовні виглядають як офіційні, без додаткової верифікації створює сприятливі умови для зловмисників. Додатковим фактором ризику є відсутність чітко визначених процедур реагування на підозрілі звернення, через що працівники не знають, як діяти в потенційно небезпечній ситуації. У результаті саме людський фактор стає точкою входу для компрометації навіть технічно захищених інформаційних систем.

Суттєву роль відіграють і психологічні механізми, на яких базуються атаки соціальної інженерії. Зловмисники використовують авторитет, терміновість або страх втрати доступу до сервісів, щоб спонукати користувача швидко прийняти рішення без перевірки інформації. Поширеною є практика маскування під представників технічної підтримки, керівництва компанії або фінансових установ. У таких випадках люди схильні виконувати отримані інструкції через звичку довіряти офіційним структурам. Додатково використовуються методи психологічного тиску, коли користувача переконують діяти негайно, щоб уникнути блокування облікового запису або фінансових втрат.[3]

Ризики посилюються через активне використання електронної пошти, соціальних мереж і корпоративних месенджерів. Через ці канали зловмисники збирають відкриту інформацію про співробітників, структуру організації та внутрішні процеси. Отримані відомості дозволяють формувати цільові атаки, у яких повідомлення виглядають максимально переконливо. Такий підхід підвищує ймовірність того, що користувач відкриє шкідливе вкладення, перейде за фішинговим посиланням або передасть конфіденційні дані.

Протидія соціальній інженерії потребує системного підходу, що поєднує організаційні та технічні заходи. Регулярні тренінги з моделюванням реальних сценаріїв атак підвищують здатність розпізнавати маніпулятивні дії та формують навички безпечної поведінки під час роботи з інформаційними системами. Доцільним є впровадження багатофакторної автентифікації, яка зменшує ризик несанкціонованого доступу навіть у разі компрометації облікових даних. Обмеження доступу до критичних ресурсів і застосування принципу мінімальних привілеїв зменшують масштаб можливих наслідків інциденту. [4]

Постійний моніторинг підозрілої активності дозволяє швидко виявляти не типові дії користувачів або спроби вторгнення. Для цього використовують системи аналізу журналів подій, засоби виявлення вторгнень та інструменти поведінкової аналітики. Важливим елементом є розроблення чітких інструкцій щодо перевірки фінансових операцій та запитів на передачу конфіденційної інформації.

Окрему увагу приділяють формуванню культури інформаційної безпеки. Люди повинні розуміти потенційні наслідки витоку даних або несанкціонованого доступу. За наявності зрозумілих процедур, повідомлення про підозрілі події частіше інформують службу безпеки про підозрілі листи, дзвінки або повідомлення. Такий підхід дозволяє виявляти атаки на ранніх етапах і зменшує ймовірність успішної реалізації шахрайських схем.

Висновок

Отже, соціальна інженерія становить суттєву загрозу інформаційній безпеці, оскільки спрямована на використання поведінкових та психологічних особливостей людини. На відміну від суто технічних атак, вона дозволяє зловмисникам отримувати доступ до конфіденційних даних через

маніпуляцію довірою, неуважністю або недостатньою обізнаністю користувачів. Аналіз основних методів соціальної інженерії та чинників їх ефективності свідчить, що ключовим елементом захисту є не лише технічна інфраструктура, а й підготовлений персонал. Підвищення рівня цифрової грамотності, впровадження чітких процедур реагування та системне навчання працівників формують стійкість організацій до таких атак і зменшують ризик компрометації інформаційних ресурсів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. What is Social Engineering? - Meaning. /. URL: https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-social-engineering (date of access: 24.02.2026).

2. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. *Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України*. URL: https://cip.gov.ua/ua/faqs/60-kiberatak-pochinayetsya-z-fishingu-chas-pidvishiti-pilnist (дата звернення: 24.02.2026).

3. Соціальна інженерія – що це таке, атаки з використанням соціальної інженерії. ESET. *ESET*. URL: https://www.eset.com/ua/support/information/entsyklopediya-zahroz/sotsialna-inzheneriya/?srsltid=AfmBOorsf4bdkzQZT7DoylWwawzkm0SzTULhS9pa0hG8Jhea0GiTD6yJ (дата звернення: 13.03.2026).

4. Федоришин О. О. Методи протидії соціальній інженерії для пересічного користувача інтернету / О. О. Федоришин // Кваліфікаційні бакалаврські роботи. Донецький національний університет імені Василя Стуса. – 2024. – № 1. – ст. 36

Вероніка Юріївна Постемська – студентка групи 2КІТС-24б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: veronikapostemska@gmail.com.

Науковий керівник: **Кирилащук Тетяна Григорівна** – асистент кафедри інформації захисту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця. kgt0998@gmail.com

Veronika Y. Postemska – student of group 2KITS-24b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: veronikapostemska@gmail.com.

Scientific Supervisor: **Tetiana H. Kyrylashchuk** – assistant of the Department of Information Protection, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. kgt0998@gmail.com

УДК 338.014

Азарова А. О.
Лизогуб Д.В.

Визначення ефективності сучасних HRM-систем засобами узгодженого експертного оцінювання

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У дослідженні проаналізовано недоліки та переваги сучасних інформаційних системи управління персоналом. На основі обгрунтованої множини критеріїв визначено оптимальну HRM-систему для українських підприємств. Для визначення ваг кожного з обраних критеріїв у системі оцінювання було використано експертні дані, що перевірялися на узгодженість за допомогою спектрального методу. Обрана HRM має поєднувати гібридну архітектуру, хмарне розміщення з гарантіями безпеки, відкриті API для інтеграції та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.

Ключові слова: інформаційні системи управління персоналом; HRM-системи; автоматизація HR-процесів; ефективність управління персоналом; кібербезпека; удосконалення програмного забезпечення.

Determining the effectiveness of modern HRM systems by means of coordinated expert evaluation

Abstract

The study analyzes the disadvantages and advantages of modern information systems for personnel management. On the basis of a reasonable set of criteria, the optimal HRM system for Ukrainian enterprises has been determined. To determine the weights of each of the selected criteria in the evaluation system, expert data were used, which were checked for consistency using the spectral method. The HRM chosen should combine hybrid architecture, cloud hosting with security guarantees, open APIs for integration, and an intuitive interface.

Key words: human resource management information systems; HRM-systems; HR process automation; personnel management efficiency; cybersecurity; software improvement.

Для вітчизняних підприємств, які функціонують в жорстоких умовах великої міграції робочої сили, питання вибору якісної системи управління персоналом (HRM-системи) набуває особливого значення. Розвиток кожної організації має розглянути формування та застосування системи управління персоналом, що необхідне для досягнення високої конкурентоспроможності та високої позиції на ринку послуг.

Вибір оптимальної інформаційної системи управління персоналом є складним багатокритеріальним процесом, що має враховувати потужну множину порівняльних ознак аналізованих HRM-систем.

Опрацьовано значний теоретичний доробок у галузі розроблення та впровадження HRM-систем як закордонними, так і вітчизняними науковцями. Зокрема, Спосато М., Діттмар Е.С., Портільо Д.П.В. запропонували унікальний аналіз HRM-систем, розглядаючи не лише аспекти ефективності, а й ризики добробуту працівників [1]. Вагомий внесок у розуміння проблематики Human Resource Information System у країнах, що розвиваються, зробив Мухаммад Абдул Джабер, застосувавши методологію PRISMA 2020, він виокремив чотири основні напрями досліджень HRIS: фактори впровадження та супутні виклики; вплив на організаційну ефективність; поведінкові предиспозиції працівників; удосконалення HR-функцій через інформаційні системи [2].

Бангура С. підкреслює, що впровадження HRIS у країнах, що розвиваються, має свою специфіку, пов'язану з обмеженістю ресурсів, інституційними особливостями та потребою в адаптації глобальних рішень до локального контексту [3].

Проблематика взаємозв'язку HRM-систем та інформаційної безпеки глибоко вивчено Ходикою М., яка стверджує, що стратегічне управління людськими ресурсами є ключовим фактором організаційної безпеки, а ефективна інтеграція HR-інструментів – таких, як відбір персоналу, розвиток компетенцій, формування культури безпеки та управління знаннями – мінімізує ризики, пов'язані з людським фактором, та підвищує готовність організації до зовнішніх і внутрішніх загроз [4].

Багато дослідників пропонують конкретний каталог практичних HR-інструментів підтримки безпеки, включаючи системи навчання з кібергігієни, симуляції фішингових атак, перевірку бекграунду кандидатів, моделі компетенцій та програми добробуту, що знижують ризик помилок, спричинених стресом та перевантаженням працівників.

Варто зазначити, що закордонний потенціал HRM-систем є складно застосовуваним на теренах України через свою високу ціну, трвалу адаптацію до вимог українського законодавства та специфічні вітчизняні механізми господарювання, особливо в умовах ведення активних бойових дій.

Вагомий внесок у формування сучасної теорії та вдосконалення практичних аспектів управління персоналом зробили вітчизняні дослідники, зокрема А. М. Колот, Г. І. Писаревська, Н. В. Аграмакова, А. В. Семенченко, Д. Г. Грищенко та ін. [5–7]. Зокрема, А. М. Колот акцентує увагу на необхідності гнучкості HRM-систем, що дає змогу оперативно реагувати на коливання зовнішнього середовища та запити споживачів [5]. Дослідник також наголошує на значущості розвитку організаційної культури та активного залучення працівників до ухвалення управлінських рішень.

Багато авторів зосереджують свою увагу на питаннях проєктування й впровадження HRM-систем, здатних забезпечити раціональне використання кадрових ресурсів, сприяти професійному зростанню працівників та, як наслідок, гарантувати стабільну діяльність підприємств у мінливому середовищі. У цьому контексті вони підкреслюють важливість розвитку лідерського потенціалу менеджерів та впровадження системи менторства як інструменту підтримки безперервного розвитку працівників [8 – 11].

Разом із тим, застосування наявних HRM-систем у практиці роботи підприємств вимагає їх ґрунтовного аналізу із застосуванням критеріального підходу, що уможливлює науково-обґрунтований вибір оптимальної серед них. Отже, актуальними є подальші наукові пошуки в напрямку формування математичного інструментарію для вибору найкращої за певною множиною оцінювальних критеріїв інформаційної системи управління персоналом.

Основною метою даного дослідження є обгрунтування опимальної множини критеріїв, що уможливлює вивчити переваги та недоліки сучасних інформаційних систем управління персоналом на вітчизняних підприємствах.

Сучасні HRM-системи демонструють значний потенціал для підвищення операційної ефективності через автоматизацію рутинних завдань та забезпечення керівництва актуальними даними для стратегічного планування.

До основних переваг впровадження HRM-систем можна віднести: підвищення якості даних та швидкості прийняття управлінських рішень; покращення досвіду працівників через портали самообслуговування та прозорість процесів; забезпечення відповідності вимогам через автоматизацію відстеження сертифікатів та навчання; створення відповідних систем мотивації на основі об'єктивних показників роботи персоналу.

На думку авторів дослідження, оптимальна HRM-система має відповідати таким вимогам:

1. Гібридна архітектура: поєднання потужної західної core-платформи для управління роботою персоналу та аналітики з модулем для розрахунку зарплати та звітності відповідно до вимог українського законодавства.
2. Хмарне розміщення з гарантіями безпеки: використання хмарних рішень надійних провайдерів із зберіганням даних у дата-центрах інших країнах, що забезпечує фізичну безпеку даних та захист від кібератак.
3. Відкритий доступ та гнучкість інтеграції: система повинна мати відкриту архітектуру для легкої інтеграції з іншими корпоративними системами через API.
4. Зрозумілий інтерфейс: простота використання має бути пріоритетом для забезпечення високого рівня прийняття системи всіма категоріями працівників.

Зауважимо, що питання ціни та собівартості впровадження HRM-систем ключовим, оскільки недостатнє фінансування є основною перешкодою для впровадження інформаційних технологій, особливо для малого та середнього бізнесу. Таким чином, фінансові обмеження часто стають критичним бар'єром на етапі прийняття рішення про впровадження системи.

Отже, автори дослідження пропонують обрати оптимальну множину порівняльних критеріїв, сформовану з урахуванням її повноти, мінімальності та дієвості [9 –11]. Таким чином, елементами цієї множини є мають бути: ціна, функціональна повнота HRM-системи, відповідність законодавству України, захист від несанкціонованого доступу та кібератак, ведення обліку робочого часу, простота використання HRM-системи, сумісність з іншим ПЗ на підприємстві.

Для того, щоб застосувати метод експертного оцінювання для визначення вагомості критеріїв порівняння HRM-систем, необхідно забезпечити узгодженість думок експертів та можливість кількісного вираження особливості кожного з обраних показників.

Із цією метою сформовано множину порівняльних критеріїв, до неї належать такі елементи: ціна (1); функціональна повнота HRM-системи (2); відповідність законодавству України (3); захист від несанкціонованого доступу та кібератак(4); ведення обліку робочого часу (5); простота використання HRM-системи (6); сумісність з іншим програмним забезпеченням на підприємстві (7).

Для кількісного визначення значущості кожного критерію було залучено групу з 5 експертів, компетентність яких оцінювалась заздалегідь (табл.1). Кожен експерт надав свої значення ваг для семи критеріїв, що зазначені у табл. 1.

Таблиця 1 – Ваги оцінювальних критеріїв

Експерти	Характеристичні крииерії τ_e							Компетентність експертів, σ_i
	1	2	3	4	5	6	7	
1	0,25	0,2	0,05	0,1	0,05	0,2	0,15	0,24
2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,05	0,1	0,05	0,22
3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,05	0,2	0,05	0,21
4	0,25	0,3	0,05	0,1	0,05	0,1	0,15	0,17
5	0,25	0,2	0,05	0,1	0,05	0,2	0,15	0,16

Сформована сукупність характеристичних критеріїв відображає узагальнену думку експертної групи щодо важливості кожного з критеріїв, проте для забезпечення чітких розрахунків необхідно оцінити ступінь узгодженості цих думок. З метою перевірки ступеня узгодженості думок експертів використаємо коефіцієнт узгодженості (k_s), який дозволяє кількісно оцінити рівень узгодженості експертних суджень.

$$k_s = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}\sigma_i\left|i-\sum_{i=1}^{n} i\sigma_i\right| - \sum_{i=1}^{n}\sigma_i \ln\sigma_i}{G\left(\sum_{i=1}^{n}\left|i-\frac{n+1}{2}\right| + \ln n\right)}, \quad G = \frac{m}{\ln(m) n \ln(n)}$$

де G – масштабний коефіцієнт;

m – кількість експертів, m = 5;

n – кількість ділення шкали, n = 6;

σ_i – сума компетентності експертів, оцінки яких представлені i-м діленням шкали;

Розрахуємо коефіцієнти узгодженості для першого оцінюваного критерію – ціни HRM. Для цього використаємо спектральний метод Тоценка В. Г. [12]. На рис. 1 побудовано спектр рангів (R) для цього критерію.



Рис. 1 – Спектр рангів (R) експертних оцінок для критерію – «ціна»

$$k_{s1} = \left(1 - \frac{0{,}43|5-(5\cdot 0{,}43+6\cdot 0{,}57)|+0{,}57|6-(5\cdot 0{,}43+6\cdot 0{,}57)|-(0{,}43\cdot ln\,0{,}43+0{,}57\cdot ln\,0{,}57)}{\frac{5}{ln(5)\cdot 6\cdot ln(6)}\left(\left|1-\frac{6+1}{2}\right|+\left|2-\frac{6+1}{2}\right|+\left|3-\frac{6+1}{2}\right|+\left|4-\frac{6+1}{2}\right|+\left|5-\frac{6+1}{2}\right|+\left|6-\frac{6+1}{2}\right|+ln\,6\right)}\right)\cdot 1 = 0{,}624$$

Аналогічного визначаємо коефіцієнти узгодженості для усіх інших характеристичних критеріїв: k_{s2} = 0,633; k_{s3} = 0,624; k_{s4} = 1; k_{s5} = 1; k_{s6} = 0,633; k_{s7} = 0,624.

Зазначимо, що спектральний коефіцієнт узгодженості знаходиться у межах [0; 1], де 1 відповідає повній узгодженості, 0 – її відсутності. Оскільки усі значення коефіцієнтів узгодженості перевищують 0,5, експертні оцінки вважаються узгодженими. Узгоджені ваги оцінювальної множини критеріїв

використовуються для подальшого функціонального аналізу корисності кожної HRM-системи для обґрунтування оптимального інформаційного засобу з метою удосконалення системи управління персоналом вітчизняних підприємств.

Висновок

На основі проведеного аналізу обґрунтовано оцінювальні критерії, узгодженість ваг яких перевірено за спектральним підходом. Такий процес робить можливим подальший вибір оптимальної HRM-системи шляхом пошуку максимальної функції корисності кожної з аналізованих ІС, здатної забезпечити ефективне управління персоналом за сучасних умов функціонування вітчизняних підприємств. При цьому зазначимо, що оптимальна HR-система – це не просто набір вдосконалених функцій, а рішення, яке найкраще відповідає стратегічним цілям, розміру, культурі конкретної організації та специфіці національного законодавства. Вибір такого програмного інструменту має ґрунтуватися на детальному аналізі внутрішніх потреб, фінансових можливостей та готовності суб'єктів господарювання до змін навколишнього та внутрішнього середовищ.

Список використаної літератури

1. Sposato M., Dittmar E. C., Portillo J. P. V. New technologies in HR: bridging efficiency and ethical considerations. Int. J. Organ. Anal. 2025, 33, 2899–2914, https://doi.org/10.1108/ijoa-09-2024-4814.
2. Mohammad Abdul Jabber, A Critical Review of Literature on Human Resource Information Systems in Developing Countries: Trends, Gaps, and Future Directions, *DHAKA UNIVERSITY JOURNAL OF MANAGEMENT*. Vol. 16, No. 1, January 2024 – December 2025. P. 31– 68.
3. Bangura S. Human Resource Information System (HRIS): navigating the implementation, challenges, and benefits. *International Journal of Business & Management Studies*, 2024. https://hdl.handle.net/10321/5625 (Access available 06.04.2026)
4. Marta Chodyka et al. The Role of Human Resource Management in Building an Organisational Security System, Including Cybersecurity, in the Era of Globalisation. *European Research Studies Journal.* Vol. XXVIII, Issue 4, 1458–1470, 2025. https://ersj.eu/journal/4192/# (Access available 06.04.2026)
5. Колот А. М. Інноваційна праця та її інтелектуалізація як стратегічні вектори становлення нової економіки. *Економіка і організація управління*. 2018. № 1. С. 9 – 20. URL: https://jeou.donnu.edu.ua/article/view/5732 (Access available 06.04.2026)
6. Писаревська Г. І., Аграмакова Н. В., Семенченко А. В. HR-брендинг як складова бізнес стратегії підприємства. *Вісник ХДУ. Серія Економічні науки.* 2019. No33. С. 176–180. URL:https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2019-33-34
7. Грищенко Д. Г., Йосифчук Я. М. Формування HR-бренду компанії та його оцінювання. *Економіка та суспільство*. 2021. № 6. С. 26 – 31. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-31
8. Азарова А. О., Домінас А. А. Математичні методи оцінювання людського капіталу. *Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки*. 2017. № 1 (244). С. 12–16.
9. Азарова А. О., Тямушева В. М., Ткачук Л. М. Обґрунтування вибору програмного засобу для підвищення ефективності управління людським капіталом державної установи. *Тези XLVIII науково-технічної конференції ВНТУ*. 2019. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/6572/5437 (Дата звернення 06.04.2026).
10. Азарова А. О., Ткачук А., Лозан Б. О. Інформаційні засоби підвищення ефективності управління персоналом на вітчизняних підприємствах. *Науковий вісник Ужгородського університету*. 2018. № 18. С. 6 – 9.
11. Азарова А. О., Міронова Ю. В. Обґрунтування вибору ефективного програмного продукту управління персоналом на вітчизняному підприємстві. *Тези Всеукраїнської LI науково-технічної конференції ВНТУ.* м. Вінниця, 2024. URL : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2024/paper/view/20314 (Дата звернення 06.04.2026).
12. Тоценко В. Г. Методи та системи підтримки прийняття рішень. Алгоретмічний аспект: *Наукова думка*, 2002.

Азарова Анжеліка Олексіївна – канд. техн. наук, професор, професор кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, azarova.angelika@gmail.com

Лизогуб Діана Володимирівна – студентка групи МІТ-22б факультету менеджменту та інформаційної безпеки Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця
lizogubdiana@gmail.com

Azarova A. Anzhelika – PhD in Technical Science, Professor, Professor of the Department of Management and Security of Information Systems of Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Lyzohub Diana Volodymyrivna – student of the group MIT-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.056.5

Калантай А.С.
Карпінець В.В.

ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ ДАНИХ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА ГІБРИДНОЮ СТЕГАНОГРАФІЄЮ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ HMPSO ТА DDV

Вінницький Національний Технічний Університет

Анотація

Запропоновано гібридний метод стеганографічного захисту даних у системах точного землеробства. Метод поєднує алгоритм HMPSO для оптимального вибору пікселів зображення-контейнера та алгоритм DDV для безпосереднього вбудовування секретних даних. Перед вбудовуванням секретне повідомлення стискається за допомогою кодування Хаффмана. Запропонований підхід забезпечує високий рівень конфіденційності та цілісності даних, зібраних з бездротових сенсорних мереж, при збереженні енергоефективності та візуальної якості стеганоконтейнера. Проведено порівняльний аналіз з існуючими рішеннями у сфері захищеної агрегації даних точного землеробства.

Ключові слова: *стеганографія, точне землеробство, HMPSO, DDV, бездротові сенсорні мережі, конфіденційність даних.*

Abstract

A hybrid steganography method for data protection in precision agriculture systems is proposed. The method combines the HMPSO algorithm for optimal selection of image container pixels and the DDV algorithm for direct embedding of secret data. Before embedding, the secret message is compressed using Huffman coding. The proposed approach ensures a high level of confidentiality and integrity of data collected from wireless sensor networks while maintaining energy efficiency and visual quality of the steganocontainer. A comparative analysis with existing solutions in the field of secure data aggregation in precision agriculture is carried out.

Keywords: *steganography, precision agriculture, HMPSO, DDV, wireless sensor networks, data confidentiality.*

Вступ

У сучасних системах точного землеробства значні обсяги чутливих даних, зібраних з бездротових сенсорних мереж (температура ґрунту, вологість, вміст поживних речовин, дані з дронів тощо), передаються для подальшої агрегації та аналізу. Захист цих даних від несанкціонованого доступу є критичним завданням, оскільки витік інформації може призвести до економічних збитків та порушення конфіденційності [1].

Традиційні криптографічні методи захисту даних створюють додаткове навантаження на обмежені енергетичні ресурси сенсорних вузлів, що негативно впливає на загальну енергоефективність мережі. Перспективним напрямком вирішення цієї проблеми є застосування стеганографії, яка дозволяє приховувати секретні дані всередині зображень-контейнерів без помітних візуальних змін, зберігаючи при цьому енергоресурси сенсорних пристроїв.

Існуючі підходи до захищеної агрегації даних у точному землеробстві здебільшого зосереджені на криптографічних протоколах та енергоефективній маршрутизації [1], проте недостатньо уваги приділяється гібридним стеганографічним методам, які поєднують високу імперцептивність, стійкість до стеганоаналізу та збільшену ємність вбудовування.

У роботі запропоновано гібридний стеганографічний метод захисту даних у системах точного землеробства на основі алгоритмів HMPSO та DDV, який забезпечує підвищення конфіденційності та цілісності інформації при збереженні енергоефективності бездротових сенсорних мереж.

Дослідження

У роботі запропоновано гібридний стеганографічний метод захисту даних у системах точного землеробства, який базується на поєднанні алгоритмів HMPSO та DDV з попереднім стисненням секретного повідомлення за допомогою кодування Хаффмана [2]. Запропонований підхід спрямований на підвищення конфіденційності та цілісності чутливих даних, що передаються через бездротові сенсорні мережі, без суттєвого збільшення енергоспоживання сенсорних вузлів.

Метод включає чотири основні етапи. На першому етапі попередньої обробки секретне повідомлення, яке містить показники сенсорів (температура, вологість ґрунту, вміст поживних речовин, дані з дронів тощо), команди управління або координати, стискається за допомогою алгоритму Хаффмана. Це дозволяє суттєво збільшити ємність вбудовування секретних даних без втрати інформації та зменшити обсяг даних, що підлягають приховуванню.

На етапі вибору пікселів для вбудовування використовується алгоритм HMPSO (Hénon Map + Particle Swarm Optimization). Поєднання хаотичної динаміки карти Хенона з оптимізацією роєм частинок дає змогу ефективно уникнути передчасної збіжності до локальних оптимумів, характерної для класичного PSO. Завдяки цьому забезпечується рівномірний розподіл вбудовування по всьому зображенню-контейнеру, що підвищує стійкість до статистичних методів стеганоаналізу.

Безпосереднє вбудовування секретних бітів здійснюється за допомогою алгоритму DDV (Distinction Disparity Value). Цей метод враховує різницю інтенсивності між сусідніми пікселями, що дозволяє адаптивно визначати кількість бітів, які можна приховати в кожному пікселі без помітного погіршення візуальної якості зображення. Такий підхід забезпечує високу імперцептивність стеганозображення та покращує стійкість до пасивних атак.

Запропонований гібридний метод добре інтегрується з існуючими рішеннями захищеної агрегації даних у бездротових сенсорних мережах точного землеробства [1]. У якості контейнерів використовуються зображення, отримані від безпілотних літальних апаратів (дронів) або стаціонарних наземних камер спостереження. Це дозволяє приховувати агреговані дані сенсорів безпосередньо в зображеннях, що передаються до центру обробки, без необхідності додаткового енергоспоживання на шифрування даних на рівні окремих сенсорних вузлів.

Результати теоретичного моделювання та порівняльного аналізу свідчать, що запропонований гібридний метод HMPSO+DDV забезпечує кращі показники імперцептивності, ємності вбудовування та стійкості до виявлення прихованих даних у порівнянні з традиційними стеганографічними підходами. При цьому зберігається сумісність з вимогами енергоефективності, що є критичним для ресурсозалежних сенсорних мереж у точному землеробстві [3].

Висновок

У роботі запропоновано гібридний стеганографічний метод захисту даних у системах точного землеробства на основі алгоритмів HMPSO та DDV з попереднім стисненням секретних повідомлень за допомогою кодування Хаффмана.

Запропонований підхід забезпечує високий рівень конфіденційності та цілісності чутливих даних, зібраних бездротовими сенсорними мережами, при збереженні візуальної якості зображень-контейнерів та енергоефективності системи в цілому. Поєднання оптимального вибору пікселів за допомогою HMPSO та адаптивного вбудовування даних за алгоритмом DDV дозволяє суттєво підвищити стійкість до пасивних стеганоаналітичних атак порівняно з традиційними методами стеганографії.

Результати дослідження підтверджують ефективність інтеграції запропонованого гібридного методу з існуючими рішеннями захищеної агрегації даних у точному землеробстві. Отримані результати відкривають перспективи для подальшого вдосконалення стеганографічних механізмів захисту інформації в ресурсозалежних IoT- та WSN-системах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Nagaraja G. S., Vanishree K., Azam F. Novel Framework for Secure Data Aggregation in Precision Agriculture with Extensive Energy Efficiency // Journal of Computer Networks and Communications. 2023. Article ID 5926294. 11 p.

2. Ali A. S., Alsamaraee S., Hussein A. A. Optimize Image Steganography Based on Distinction Disparity Value and HMPSO to Ensure Confidentiality and Integrity // Journal of Computer Networks and Communications. 2024. Article ID 2516567. 15 p.
3. Карпінець В. В., Присяжний Д. П., Безпалий К. В., Білоус В. М., Тельнік Д. В. Удосконалений підхід до формування стеганоконтейнерів із застосуванням штучного інтелекту // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. 2026. № 1.

Каланта́й Анна Сергіївна – студентка групи 1КІТС-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: anna5sunny@gmail.com

Карпінець Василь Васильович – канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: karpinets@gmail.com

Kalantai Anna S. – Student of 1KITS-22B group, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: anna5sunny@gmail.com

Karpinets Vasyl V. – Cand. Sc. (Eng.), Associated Professor, Head of the Chair of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: karpinets@gmail.com

УДК 004.056.53:004.42

Д. О. Пінчук
І. О. Бондаренко

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ ВИЯВЛЕННЯ МЕРЕЖЕВИХ АТАК У СИСТЕМАХ IDS

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Зростання кількості кіберзагроз у сучасних інформаційних системах обумовлює необхідність використання ефективних механізмів моніторингу та виявлення атак у мережевій інфраструктурі. Одним із ключових інструментів забезпечення кібербезпеки є системи виявлення вторгнень (Intrusion Detection Systems, IDS), які аналізують мережеву активність та визначають підозрілі або шкідливі дії. У роботі розглянуто основні алгоритми виявлення атак у системах IDS, зокрема сигнатурні методи, методи виявлення аномалій та методи на основі машинного навчання. Проведено порівняльний аналіз зазначених алгоритмів за критеріями ефективності виявлення атак, точності та кількості хибних спрацювань.

Ключові слова: системи виявлення вторгнень (IDS), сигнатурні алгоритми, алгоритми виявлення аномалій, модель Denning, машинне навчання, виявлення мережевих атак, кібербезпека, порівняльний аналіз

Abstract

The growing number of cyber threats in modern information systems necessitates the use of effective mechanisms for monitoring and detecting attacks in network infrastructure. One of the key tools for ensuring cybersecurity is intrusion detection systems (IDS), which analyse network activity and identify suspicious or malicious actions. This paper discusses the main algorithms for detecting attacks in IDS systems, in particular signature-based methods, anomaly-based approaches, and machine learning-based methods. A comparative analysis of these algorithms is performed based on the criteria of attack detection efficiency, accuracy, and number of false positives.

Keywords: intrusion detection systems (IDS), signature-based algorithms, anomaly-based algorithms, Denning model, machine learning, network attack detection, cybersecurity, comparative analysis

Вступ

З розвитком інформаційних технологій та збільшенням обсягів мережевого трафіку зростає і кількість кіберзагроз, спрямованих на інформаційні системи та комп'ютерні мережі. Сучасні атаки можуть призводити до порушення конфіденційності, цілісності та доступності інформації, що створює значні ризики для організацій та державних установ. У зв'язку з цим, одним із ключових напрямів забезпечення кібербезпеки є використання систем моніторингу та виявлення вторгнень, які дозволяють своєчасно ідентифікувати підозрілу активність у мережі та запобігати реалізації атак [1].

Системи виявлення вторгнень (IDS) є програмно-апаратними засобами, призначеними для автоматизованого моніторингу подій у комп'ютерних системах та мережах та аналізу цих подій з метою виявлення можливих інцидентів інформаційної безпеки. Такі системи здійснюють збір та аналіз даних про мережевий трафік, системні журнали та інші події, що дозволяє виявляти спроби несанкціонованого доступу, експлуатації вразливостей або інші шкідливі дії [2].

Результати дослідження

Залежно від способу розгортання системи IDS поділяються на мережеві (Network-based IDS, NIDS) та хостові (Host-based IDS, HIDS). Мережеві системи здійснюють аналіз мережевого трафіку з метою виявлення атак, що спрямовані на мережеву інфраструктуру, тоді як хостові системи контролюють події, що відбуваються безпосередньо на окремих вузлах або серверах, включаючи системні журнали, зміни файлів та поведінку процесів [3].

Ефективність систем IDS значною мірою залежить від алгоритмів виявлення атак, які використовуються для аналізу даних. У сучасних системах застосовуються різні підходи до детектування вторгнень, серед яких найбільш поширеними є сигнатурні алгоритми, методи виявлення аномалій та алгоритми на основі машинного навчання. Кожен із цих підходів має власні переваги та обмеження, що зумовлює необхідність їх детального порівняльного аналізу [4].

Одним із найбільш поширених підходів до виявлення мережевих атак у системах IDS є сигнатурний метод. Його принцип роботи полягає у порівнянні мережевого трафіку або системних подій із заздалегідь визначеною базою сигнатур відомих атак. Сигнатура представляє собою характерний шаблон або послідовність дій, що відповідає конкретному типу шкідливої активності. Якщо аналізований трафік відповідає одній із сигнатур у базі, система генерує попередження про можливу атаку [2].

Сигнатурні алгоритми широко застосовуються у сучасних системах виявлення вторгнень, таких як Snort та Suricata. Основною перевагою такого підходу є висока точність виявлення відомих атак та низька кількість хибних спрацювань. Водночас суттєвим обмеженням є неможливість виявлення нових або модифікованих атак, сигнатури яких відсутні у базі даних. Тому ефективність сигнатурних систем значною мірою залежить від регулярного оновлення бази сигнатур [5].

Іншим важливим підходом до виявлення вторгнень є використання методів виявлення аномалій. Ці методи ґрунтуються на формуванні моделі нормальної поведінки системи або мережі, після чого будь-яке значне відхилення від цієї моделі розглядається як потенційна загроза безпеці. Системи аналізують такі параметри, як частота мережевих з'єднань, обсяг переданих даних, поведінка користувачів та інші характеристики трафіку [6].

Однією з перших концептуальних моделей виявлення атак є модель, запропонована Dorothy Denning. У своїй роботі «A Model for Intrusion Detection» дослідниця описала підхід до моніторингу системної активності на основі статистичних показників та профілів поведінки користувачів. Згідно з цією моделлю, система IDS формує базовий профіль нормальної роботи системи, після чого аналізує відхилення від нього, що можуть свідчити про несанкціоновану діяльність або мережеву атаку [7].

Основною перевагою підходу виявлення аномалій є здатність виявляти нові та раніше невідомі атаки. Однак недоліком таких алгоритмів є висока кількість хибних спрацювань, оскільки навіть легітимні зміни у поведінці користувачів або системи можуть інтерпретуватися як потенційна загроза. Крім того, побудова коректної моделі нормальної поведінки потребує значних обсягів даних та тривалого періоду навчання системи [4].

У сучасних системах кібербезпеки дедалі ширше використовуються алгоритми машинного навчання для виявлення мережевих атак. Такі алгоритми дозволяють автоматично аналізувати великі обсяги мережевого трафіку та визначати складні закономірності, що можуть свідчити про наявність шкідливої активності. Використання машинного навчання дає можливість підвищити точність детектування атак і зменшити кількість хибних спрацювань у порівнянні з традиційними методами [1].

У системах IDS можуть застосовуватися різні алгоритми машинного навчання, зокрема метод опорних векторів (SVM), дерева рішень, Random Forest, а також нейронні мережі. Такі методи дозволяють здійснювати класифікацію мережевого трафіку та визначати, чи належить певна активність до нормальної поведінки або до категорії атак. Для навчання моделей часто використовуються спеціалізовані набори даних, наприклад KDD Cup 1999 або NSL-KDD, які містять приклади різних типів мережевих атак [1].

Попри високу ефективність, використання алгоритмів машинного навчання має певні обмеження. Зокрема, такі методи потребують значних обчислювальних ресурсів, великих навчальних вибірок та ретельної підготовки даних. Крім того, складність інтерпретації результатів деяких моделей може ускладнювати практичне використання таких систем у реальних мережевих середовищах [6].

Для оцінки ефективності різних підходів до виявлення мережевих атак доцільно провести їх порівняння за основними характеристиками, такими як здатність виявляти нові атаки, точність детектування та кількість хибних спрацювань. Узагальнення характеристик сигнатурних, алгоритмів виявлення аномалій та методів машинного навчання наведено в таблиці 1 [4].

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика алгоритмів виявлення атак у системах IDS

Тип алгоритму	Принцип роботи	Переваги	Недоліки
Сигнатурний	Порівняння трафіку з базою сигнатур відомих атак	Висока точність для відомих атак, низька кількість хибних спрацювань	Не виявляє нові атаки
Виявлення аномалій	Аналіз відхилень від моделі нормальної поведінки	Виявлення нових та невідомих атак	Велика кількість false positives

Продовження таблиці 1

Машинне навчання	Класифікація трафіку за допомогою ML-алгоритмів	Висока точність, здатність аналізувати великі обсяги даних	Потреба у великих датасетах та обчислювальних ресурсах

Проведений аналіз свідчить, що жоден із розглянутих підходів не є універсальним. У сучасних системах кіберзахисту все частіше використовуються гібридні IDS, які поєднують кілька методів виявлення атак для підвищення загальної ефективності системи [6].

Висновки

Зростання кількості кіберзагроз та ускладнення мережевого трафіку обумовлює необхідність використання ефективних систем виявлення вторгнень (IDS) для забезпечення безпеки інформаційних систем. Аналіз показав, що сигнатурні алгоритми є ефективними для виявлення відомих атак і характеризуються високою точністю, проте не здатні виявляти нові види вторгнень. Алгоритми виявлення аномалій дозволяють виявляти раніше невідомі атаки, але мають значну кількість хибних спрацювань. Алгоритми на основі машинного навчання демонструють високу точність і здатність обробляти великі обсяги даних, проте потребують ресурсів та якісних навчальних даних.

Найефективнішими в сучасних системах кібербезпеки є гібридні IDS, які поєднують кілька методів виявлення атак. Такий підхід дозволяє зменшити недоліки окремих алгоритмів і підвищити загальну ефективність системи. Вибір конкретного алгоритму або комбінації методів залежить від специфіки мережевої інфраструктури, доступних ресурсів та типів атак, характерних для організації. Впровадження ефективної IDS забезпечує своєчасне реагування на кіберзагрози та зменшує ризики інформаційних інцидентів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Andrea Pinto. Survey on Intrusion Detection Systems Based on Machine Learning Techniques for the Protection of Critical Infrastructure. MDPI. URL: https://www.mdpi.com/1424-8220/23/5/2415 (дата звернення: 05.03.2026).
2. Karen Scarfone. Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems. NIST Technical Series Publications. URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-94.pdf (дата звернення: 05.03.2026).
3. Karen A. Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS). NIST. URL: https://www.nist.gov/publications/guide-intrusion-detection-and-prevention-systems-idps (дата звернення: 06.03.2026).
4. Yogita Sharma. Intrusion Detection System: A Survey Using Data Mining and Learning Methods | Sharma | Computer Engineering and Intelligent Systems. Academic Hosting & Event Management Solutions. URL: https://iiste.org/Journals/index.php/CEIS/article/view/38615 (дата звернення: 06.03.2026).
5. Martin Roesch. SNORT – LIGHTWEIGHT INTRUSION DETECTION FOR NETWORKS. USENIX Home | USENIX. URL: https://www.usenix.org/legacy/events/lisa99/full_papers/roesch/roesch.pdf (дата звернення: 07.03.2026).
6. D. Milovanovic. A third order sigma-delta modulator. IEEE Xplore. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/1314900 (дата звернення: 07.03.2026).
7. Dorothy Denning. An Intrusion-Detection Model. Department of Computer Science | CSU – Department of Computer Science at Colorado State University. URL: https://www.cs.colostate.edu/~cs656/reading/ieee-se-13-2.pdf (дата звернення: 08.03.2026).

Пінчук Дар'я Олександрівна **–** студентка групи 1КІТС-22б, Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: dashapinchukschool@gmail.com

Бондаренко Ірина Олексіївна **–** асистент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bondarenko.i@vntu.edu.ua

Pinchuk Daria O. – student of group 1KITS-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dashapinchukschool@gmail.com

Bondarenko Iryna O. **–** assistant of the Department of Management and Security of Information Systems Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bondarenko.i@vntu.edu.ua

УДК 658.114:005.21

В.В. Боковець
М.А. Заставнюк

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПрАТ «ВОЛОДАРКА»

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті досліджено особливості стратегічного управління конкурентоспроможністю ПрАТ «Володарка» в сучасних умовах господарювання. Розглянуто сутність конкурентоспроможності підприємства як комплексної характеристики його ефективності та здатності адаптуватися до змін ринкового середовища. Проаналізовано основні фактори забезпечення конкурентних переваг підприємства легкої промисловості, зокрема якість продукції, інноваційність, бренд, цифровізацію та ефективність управління. Наведено приклади стратегічного розвитку українських і міжнародних підприємств. Обґрунтовано, що ефективне стратегічне управління є основою довгострокового розвитку та стійкості підприємства.

Ключові слова: конкурентоспроможність, стратегічне управління, підприємство, стратегія розвитку, легка промисловість, інновації.

Abstract

The article examines the peculiarities of strategic competitiveness management of PJSC "Volodarka" in modern economic conditions. Competitiveness is considered as a comprehensive characteristic of enterprise efficiency and its ability to adapt to changes in the market environment. The main factors of ensuring competitive advantages of light industry enterprises are analyzed, including product quality, innovation, branding, digitalization, and management efficiency. Examples of strategic development of Ukrainian and international enterprises are presented. It is substantiated that effective strategic management is the basis for long-term enterprise development and sustainability.

Keywords: competitiveness, strategic management, enterprise, development strategy, light industry, innovation.

Вступ

У сучасних умовах глобалізації та посилення конкуренції підприємства легкої промисловості функціонують в умовах високої невизначеності та швидких змін ринкового середовища. Особливо актуальною проблема забезпечення конкурентоспроможності є для українських підприємств, які працюють в умовах економічної нестабільності та воєнних викликів.

Конкурентоспроможність підприємства визначається його здатністю ефективно функціонувати, адаптуватися до змін зовнішнього середовища та забезпечувати стійкі конкурентні переваги. У цьому контексті важливу роль відіграє стратегічне управління, яке забезпечує формування довгострокових напрямів розвитку підприємства [1].

ПрАТ «Володарка» є одним із провідних підприємств легкої промисловості України, що спеціалізується на виробництві чоловічого одягу та має значний досвід функціонування на внутрішньому й зовнішньому ринках.

Метою статті є дослідження особливостей стратегічного управління конкурентоспроможністю ПрАТ «Володарка» та визначення основних напрямів її підвищення.

Результати дослідження

Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства являє собою систему управлінських рішень, спрямованих на формування та підтримку конкурентних переваг у довгостроковій перспективі. Для підприємств легкої промисловості особливого значення набувають якість продукції, інноваційність виробництва, бренд та ефективність маркетингової діяльності.

ПрАТ «Володарка» є одним із найбільш відомих українських виробників чоловічого класичного одягу. Конкурентними перевагами підприємства є:

- висока якість продукції;
- використання сучасного обладнання;
- відомий бренд;
- широкий асортимент продукції;
- наявність власної мережі збуту.

Водночас сучасні умови господарювання потребують удосконалення системи стратегічного управління підприємством. Особливого значення набувають цифровізація бізнес-процесів, розвиток електронної комерції та використання сучасних маркетингових інструментів.

Сучасні дослідження підтверджують, що цифровізація підприємств легкої промисловості сприяє підвищенню їх конкурентоспроможності та адаптації до змін ринку[2].

Важливим напрямом розвитку ПрАТ «Володарка» може стати впровадження омніканальних стратегій продажу, що дозволить інтегрувати офлайн- та онлайн-канали збуту. Подібний підхід активно використовують міжнародні бренди одягу, зокрема Zara та H&M, які забезпечують високу ефективність продажів завдяки цифровим платформам та швидкій адаптації до потреб споживачів.

Практика успішних компаній демонструє важливість стратегічних трансформацій. Компанія Nike активно використовує цифрові технології, персоналізацію продуктів та аналітику даних для підвищення лояльності клієнтів і зміцнення позицій на ринку.

Українські підприємства також активно впроваджують сучасні підходи до стратегічного управління. Наприклад, компанія Roshen реалізувала стратегію модернізації виробництва та розвитку бренду, що забезпечило її конкурентні переваги на міжнародному ринку.

Особливу роль у забезпеченні конкурентоспроможності відіграє людський капітал підприємства. Кваліфікований персонал, корпоративна культура та система мотивації працівників є важливими чинниками ефективної реалізації стратегії розвитку.

Таким чином, стратегічне управління конкурентоспроможністю ПрАТ «Володарка» повинно базуватися на комплексному поєднанні інновацій, цифровізації, маркетингових інструментів та ефективного управління персоналом [3].

Висновки

У результаті дослідження встановлено, що стратегічне управління конкурентоспроможністю є ключовим фактором розвитку сучасного підприємства. Для ПрАТ «Володарка» важливими напрямами підвищення конкурентоспроможності є цифровізація бізнес-процесів, розвиток онлайн-продажів, удосконалення маркетингової діяльності та модернізація виробництва [4].

Практичний досвід провідних українських і міжнародних компаній підтверджує, що ефективне стратегічне управління дозволяє підприємствам адаптуватися до змін зовнішнього середовища та забезпечувати довгострокову стійкість.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Ілляшенко С. М. Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах цифровізації // Економіка та суспільство. 2024. URL: https://economyandsociety.in.ua

2. McKinsey Fashion Industry Report 2025. URL: https://www.mckinsey.com

3.Porter M. E. Competitive Strategy. Free Press, 2020. URL: https://www.hbs.edu

4.Deloitte Global Retail Outlook 2024. URL: https://www2.deloitte.com

Боковець Вікторія Вікторівна – доктор економічних наук, професор кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bokovets.v@ukr.net

Заставнюк Максим Анатолійович – студент групи П-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: Ukrain 55@i.ua

Bokovets Viktoriia– Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bokovets.v@ukr.net

Zastavnyuk Maksym **–** student of group P-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia**,** e-mail: e-mail: Ukrain 55@i.ua

УДК 658.5:005.2

К.С. Налисник

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті досліджено теоретичні та практичні аспекти формування стратегії розвитку підприємства на основі бізнес-планування. Визначено роль бізнес-плану як інструменту стратегічного управління, що забезпечує обґрунтування цілей розвитку та шляхів їх досягнення. Проаналізовано основні етапи формування стратегії розвитку підприємства, зокрема стратегічний аналіз, визначення цілей, розробку бізнес-плану та реалізацію стратегічних заходів. Наведено приклади ефективного використання бізнес-планування провідними підприємствами. Обґрунтовано, що інтеграція стратегічного управління та бізнес-планування є ключовим фактором підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Ключові слова: стратегія розвитку, бізнес-планування, підприємство, стратегічне управління, конкурентоспроможність.

Abstract

The article examines theoretical and practical aspects of forming an enterprise development strategy based on business planning. The role of a business plan as a strategic management tool is determined, which ensures the justification of development goals and ways to achieve them. The main stages of forming an enterprise development strategy are analyzed, including strategic analysis, goal setting, business plan development, and implementation of strategic measures. Examples of effective use of business planning by leading enterprises are presented. It is substantiated that the integration of strategic management and business planning is a key factor in increasing enterprise competitiveness.

Keywords: development strategy, business planning, enterprise, strategic management, competitiveness.

Вступ

У сучасних умовах розвитку економіки підприємства функціонують в умовах високої конкуренції, нестабільності ринкового середовища та швидких технологічних змін. У таких умовах особливої актуальності набуває формування ефективної стратегії розвитку, яка дозволяє підприємству забезпечити стійке зростання та конкурентоспроможність[1].

Важливим інструментом реалізації стратегії розвитку є бізнес-планування. Бізнес-план виступає не лише документом для залучення інвестицій, а й комплексним інструментом стратегічного управління, що забезпечує обґрунтування управлінських рішень та прогнозування результатів діяльності.

Метою статті є дослідження процесу формування стратегії розвитку підприємства на основі бізнес-планування та визначення напрямів підвищення його ефективності.

Результати дослідження

Формування стратегії розвитку підприємства на основі бізнес-планування передбачає комплексний підхід до управління, який поєднує стратегічне бачення та детальне планування діяльності.

Сучасні дослідження підтверджують, що стратегічне планування має значний вплив на ефективність діяльності підприємства та його фінансові результати . Крім того, бізнес-планування дозволяє забезпечити взаємозв’язок між стратегічними цілями та операційною діяльністю підприємства, що є критично важливим для досягнення довгострокових результатів[2] .

Основними етапами формування стратегії розвитку на основі бізнес-плану є:

- аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища;
- визначення стратегічних цілей;

- розробка бізнес-плану;
- оцінка ресурсного потенціалу;
- реалізація стратегії;
- контроль і коригування результатів.

Бізнес-план виконує функцію інтеграційного механізму, який поєднує всі аспекти діяльності підприємства: виробничі, фінансові, маркетингові та інвестиційні. Завдяки цьому забезпечується узгодженість стратегічних рішень та ефективне використання ресурсів[3].

Практика провідних підприємств підтверджує ефективність використання бізнес-планування у стратегічному управлінні.

Компанія Apple формує стратегію розвитку на основі детального планування інноваційних продуктів, що дозволяє забезпечити стабільне зростання та лідерство на ринку.

Компанія Amazon активно використовує бізнес-планування для розширення нових напрямів діяльності, зокрема хмарних сервісів та логістичних послуг, що дозволяє їй диверсифікувати бізнес та підвищувати конкурентоспроможність.

Компанія Tesla застосовує стратегічне планування, орієнтоване на інновації та довгострокові цілі, що забезпечує її лідерські позиції на ринку електромобілів.

Українські підприємства також впроваджують сучасні підходи до бізнес-планування. Зокрема, підприємства харчової та легкої промисловості використовують бізнес-плани для модернізації виробництва, виходу на нові ринки та підвищення ефективності діяльності[4].

Сучасні дослідження свідчать, що стратегічне бізнес-планування є одним із ключових інструментів формування конкурентних переваг підприємства. Воно дозволяє підприємству адаптуватися до змін ринкового середовища, оптимізувати витрати та підвищити ефективність діяльності.

Важливим аспектом є використання цифрових технологій у процесі бізнес-планування. Аналітика даних, автоматизовані системи управління та моделювання бізнес-процесів дозволяють підвищити точність прогнозів та ефективність прийняття управлінських рішень[5-6].

Таким чином, формування стратегії розвитку підприємства на основі бізнес-планування забезпечує системність управління, підвищує ефективність діяльності та сприяє досягненню стратегічних цілей.

Висновки

У результаті дослідження встановлено, що бізнес-планування є важливим інструментом формування стратегії розвитку підприємства. Воно забезпечує обґрунтування стратегічних рішень, узгодження цілей та ефективне використання ресурсів.

Практика провідних підприємств підтверджує, що інтеграція стратегічного управління та бізнес-планування дозволяє підвищити конкурентоспроможність підприємства, забезпечити його стійкий розвиток та адаптацію до змін ринкового середовища.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Podolska O. V. Strategic planning system as a source of competitive advantages // *Business Inform*. 2025.
2. Dhlamini J. Understanding strategic planning // *Strategy & Leadership*. 2024. DOI: https://doi.org/10.1108/SL-09-2024-0083
3. Khasawneh F. Strategic Planning for Sustainable Development // *Review of Economics and Finance*. 2023.
4. Pavlov G. The role of business planning in enterprise strategy // *Journal of Management*. 2023.
5. Sharipov F. Strategic planning of enterprise development // 2024. DOI: https://doi.org/10.24182/2073-6258-2023-22-4-48-55
6. Makedon V. Strategic management system development // 2023.

Налисник Крістіна Сергіївна – студентка групи П-22бз, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: CS2004@gmail.com

Науковий керівник: ***Коваль Наталія Олегівна*** — к.екон. наук, доцент кафедри ФІМ, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Nalysnyk Kristina – student of group P-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: CS2004@gmail.com

Supervisor: ***Koval Nataliya Ol***. — PhD Professor of the Department of FIM, , Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 658.7:339.9

А.О. Нагорняк

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ МІЖНАРОДНОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті досліджено особливості управління стратегією міжнародної логістичної діяльності підприємств в умовах глобалізації світової економіки. Розглянуто сутність міжнародної логістики як системи управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками у міжнародному середовищі. Проаналізовано сучасні тенденції розвитку міжнародної логістики, зокрема цифровізацію, автоматизацію та інтеграцію глобальних ланцюгів постачання. Наведено приклади ефективного управління міжнародною логістичною діяльністю провідними світовими компаніями. Обґрунтовано, що стратегічне управління міжнародною логістикою є важливим фактором забезпечення конкурентоспроможності підприємства в умовах глобалізації.

Ключові слова: міжнародна логістика, стратегія, глобалізація, ланцюг постачання, цифровізація, конкурентоспроможність.

Abstract

The article examines the peculiarities of managing the strategy of international logistics activities in the context of globalization of the world economy. International logistics is considered as a system of managing material, information, and financial flows in the international environment. Modern trends in the development of international logistics are analyzed, including digitalization, automation, and integration of global supply chains. Examples of effective management of international logistics activities by leading global companies are presented. It is substantiated that strategic management of international logistics is an important factor in ensuring enterprise competitiveness in the context of globalization.

Keywords: international logistics, strategy, globalization, supply chain, digitalization, competitiveness.

Вступ

У сучасних умовах розвитку світової економіки міжнародна логістика відіграє важливу роль у забезпеченні ефективного функціонування підприємств та глобальних ланцюгів постачання. Глобалізація економічних процесів, розвиток міжнародної торгівлі та цифровізація бізнесу зумовлюють необхідність удосконалення стратегій управління міжнародною логістичною діяльністю.

Міжнародна логістика охоплює процеси транспортування, складування, митного оформлення, управління запасами та координації матеріальних потоків між країнами. В умовах глобалізації вона трансформується у стратегічний інструмент забезпечення конкурентоспроможності підприємств.

Особливого значення набуває формування ефективної стратегії міжнародної логістичної діяльності, яка забезпечує оптимізацію витрат, підвищення швидкості доставки та адаптацію до змін міжнародного ринкового середовища.

Метою статті є дослідження особливостей управління стратегією міжнародної логістичної діяльності підприємств в умовах глобалізації та визначення основних напрямів її вдосконалення [1].

Результати дослідження

Управління стратегією міжнародної логістичної діяльності підприємства передбачає формування системи управлінських рішень, спрямованих на забезпечення ефективного руху матеріальних, інформаційних та фінансових потоків у міжнародному середовищі.

Сучасні тенденції розвитку міжнародної логістики характеризуються:

- глобалізацією ланцюгів постачання;
- цифровізацією логістичних процесів;
- автоматизацією складів;
- використанням штучного інтелекту;
- інтеграцією інформаційних систем управління.

Сучасні дослідження підтверджують, що цифровізація міжнародної логістики сприяє підвищенню ефективності управління глобальними ланцюгами постачання та забезпечує формування конкурентних переваг підприємств[2].

Важливим напрямом стратегічного управління міжнародною логістикою є оптимізація транспортних маршрутів та мінімізація логістичних витрат. У сучасних умовах підприємства активно використовують цифрові платформи, ERP-системи та аналітику великих даних для прогнозування попиту та управління міжнародними поставками.

Практичний досвід провідних міжнародних компаній підтверджує ефективність сучасних логістичних стратегій.

Компанія Amazon створила одну з найефективніших міжнародних логістичних систем у світі завдяки автоматизації складів, використанню роботизованих технологій та розвитку глобальної мережі логістичних центрів.

Компанія DHL активно впроваджує цифрові рішення та технології штучного інтелекту для оптимізації міжнародних перевезень і підвищення ефективності ланцюгів постачання.

Компанія Maersk використовує цифрові платформи та автоматизовані системи управління контейнерними перевезеннями, що дозволяє забезпечити прозорість міжнародних логістичних процесів.

Українські підприємства також адаптують свої логістичні стратегії до сучасних умов глобалізації. Зокрема, компанія Нова пошта активно розвиває міжнародний напрям діяльності, впроваджуючи сучасні цифрові сервіси та автоматизовані сортувальні центри.

Особливу роль у міжнародній логістиці відіграє управління ризиками. Геополітичні конфлікти, нестабільність міжнародних ринків та порушення ланцюгів постачання потребують формування гнучких логістичних стратегій та диверсифікації каналів постачання.

Сучасні дослідження також підтверджують, що інтеграція цифрових технологій у міжнародну логістику дозволяє підприємствам підвищити швидкість прийняття рішень, знизити витрати та забезпечити ефективний контроль за рухом товарів у глобальних мережах постачання.

Важливим елементом стратегічного управління міжнародною логістикою є екологічна складова. Підприємства все більше впроваджують принципи «зеленої логістики», орієнтовані на зниження викидів CO_2, використання енергоефективного транспорту та оптимізацію маршрутів перевезень.

Таким чином, ефективне управління стратегією міжнародної логістичної діяльності базується на інтеграції сучасних цифрових технологій, оптимізації глобальних ланцюгів постачання та здатності підприємств адаптуватися до змін міжнародного середовища[3].

Висновки

У результаті дослідження встановлено, що управління стратегією міжнародної логістичної діяльності є важливим фактором забезпечення конкурентоспроможності підприємства в умовах глобалізації.

Сучасні тенденції розвитку міжнародної логістики пов’язані з цифровізацією, автоматизацією та інтеграцією глобальних ланцюгів постачання. Практика провідних міжнародних компаній підтверджує, що використання сучасних технологій дозволяє

підвищити ефективність логістичних процесів, оптимізувати витрати та забезпечити високу якість обслуговування клієнтів.

В умовах глобалізації ефективне стратегічне управління міжнародною логістикою є основою довгострокового розвитку підприємства та його адаптації до змін міжнародного ринкового середовища.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Рєпін М. С. Сучасні тенденції розвитку міжнародної логістики // *Вчені записки*. 2023. DOI: http://doi.org/10.33111/vz_kneu.32.23.03.14.101.107

2. Кушнір Ю. Б., Блага М. М., Поп М. В., Поп Ю. В. Логістика та міжнародна торгівля України в умовах війни // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2023. № 1(61). С. 23–25.

3. Миськів Г. В., Кладько А. Б. Міжнародна логістика України в умовах військової агресії // Економіка та суспільство. 2025. № 79. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-79-107

Нагорняк Анастасія Олександрівна – студентка групи 2Л-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: 118NATA@gmail.com

Науковий керівник: ***Коваль Наталія Олегівна*** — к.екон. наук, доцент кафедри ФІМ, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Nagornyak Anastasia **–** student of group 2L-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia**,** e-mail: 118NATA@gmail.com

Supervisor: ***Koval Nataliya Ol***. — PhD Professor of the Department of FIM, , Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 658.7:005.52

Є.О. Попсуй

ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті досліджено особливості оптимізації логістичної діяльності підприємства в умовах стратегічного розвитку. Розглянуто сутність логістичної діяльності як важливого елементу забезпечення ефективного функціонування підприємства та формування його конкурентних переваг. Проаналізовано сучасні підходи до оптимізації логістичних процесів, зокрема цифровізацію, автоматизацію та інтеграцію логістичних систем. Наведено приклади ефективної оптимізації логістичної діяльності провідними українськими та міжнародними підприємствами. Обґрунтовано, що оптимізація логістики є важливим чинником забезпечення стратегічного розвитку підприємства.

Ключові слова: логістика, оптимізація, стратегічний розвиток, підприємство, логістична діяльність, цифровізація.

Abstract

The article examines the peculiarities of optimizing enterprise logistics activities in the conditions of strategic development. Logistics activity is considered as an important element of ensuring efficient enterprise functioning and forming competitive advantages. Modern approaches to logistics optimization are analyzed, including digitalization, automation, and integration of logistics systems. Examples of effective optimization of logistics activities by leading Ukrainian and international enterprises are presented. It is substantiated that logistics optimization is an important factor in ensuring strategic enterprise development.

Keywords: logistics, optimization, strategic development, enterprise, logistics activity, digitalization.

Вступ

У сучасних умовах розвитку економіки логістична діяльність підприємства набуває особливого значення, оскільки саме ефективне управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками забезпечує конкурентоспроможність і стійкий розвиток підприємства.

Посилення глобальної конкуренції, цифровізація бізнес-процесів та нестабільність ринкового середовища потребують постійного вдосконалення логістичних систем та оптимізації логістичних процесів. В умовах стратегічного розвитку підприємства логістика перетворюється з допоміжної функції у важливий інструмент стратегічного управління[1].

Оптимізація логістичної діяльності дозволяє підприємству:

- мінімізувати витрати;
- підвищити ефективність використання ресурсів;
- скоротити терміни доставки;
- покращити рівень обслуговування клієнтів;
- забезпечити стійкі конкурентні переваги.

Метою статті є дослідження особливостей оптимізації логістичної діяльності підприємства в умовах стратегічного розвитку та визначення основних напрямів її вдосконалення.

Результати дослідження

Логістична діяльність підприємства охоплює процеси постачання, транспортування, складування, управління запасами та збуту продукції. У сучасних умовах її ефективність

значною мірою залежить від рівня інтеграції логістичних процесів та використання сучасних цифрових технологій.

Оптимізація логістичної діяльності є комплексним процесом, спрямованим на підвищення ефективності функціонування логістичної системи підприємства. Вона передбачає:

- удосконалення транспортної логістики;
- оптимізацію складських процесів;
- автоматизацію управління запасами;
- впровадження інформаційних систем;
- підвищення ефективності ланцюгів постачання.

Сучасні дослідження підтверджують, що використання інформаційних технологій та автоматизованих систем управління логістикою дозволяє підприємствам суттєво знизити витрати та підвищити ефективність комерційної діяльності [2].

Важливим напрямом оптимізації логістичної діяльності є цифровізація бізнес-процесів. ERP-системи, CRM-системи, аналітика великих даних та системи управління складом (WMS) дозволяють забезпечити оперативний контроль за логістичними потоками та підвищити точність управлінських рішень.

Практичний досвід провідних компаній підтверджує ефективність сучасних логістичних рішень.

Компанія Amazon активно використовує роботизовані склади, автоматизовані системи сортування та аналітику даних для оптимізації логістичних процесів. Це дозволяє компанії забезпечувати швидку доставку товарів та мінімізувати витрати.

Компанія DHL впроваджує цифрові платформи, штучний інтелект та IoT-технології для управління міжнародними перевезеннями та оптимізації ланцюгів постачання.

Українська компанія Нова пошта демонструє успішний приклад оптимізації логістичної діяльності шляхом автоматизації сортувальних центрів, розвитку цифрових сервісів та інтеграції логістичних процесів. Це забезпечує високу швидкість доставки та підвищення рівня обслуговування клієнтів.

Сучасні наукові дослідження також підтверджують важливість системного підходу до оптимізації логістичної діяльності підприємств. Зокрема, значна увага приділяється інтеграції логістичних, фінансових та інформаційних складових управління.

В умовах стратегічного розвитку підприємства особливого значення набуває оптимізація логістичних витрат. Раціональне управління транспортними, складськими та виробничими витратами дозволяє підприємству забезпечити економічну стійкість та підвищити прибутковість діяльності.

Важливим елементом оптимізації логістичної діяльності є також управління ризиками. Нестабільність ринкового середовища, зміни у міжнародних ланцюгах постачання та воєнні виклики потребують формування гнучких логістичних стратегій та диверсифікації каналів постачання.

Таким чином, оптимізація логістичної діяльності підприємства в умовах стратегічного розвитку повинна базуватися на комплексному використанні сучасних технологій, інтеграції логістичних процесів та адаптації до змін зовнішнього середовища.

Висновки

У результаті дослідження встановлено, що оптимізація логістичної діяльності є важливим фактором стратегічного розвитку підприємства та забезпечення його конкурентоспроможності.

Сучасні тенденції розвитку логістики пов’язані з цифровізацією, автоматизацією та інтеграцією логістичних систем. Практичний досвід провідних міжнародних та українських компаній підтверджує, що використання сучасних логістичних технологій дозволяє

підприємствам підвищити ефективність діяльності, мінімізувати витрати та забезпечити високий рівень обслуговування споживачів[3].

В умовах стратегічного розвитку ефективне управління логістичною діяльністю є основою довгострокового зростання підприємства та його адаптації до сучасних економічних викликів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Самодай В. Оптимізація управління логістичними витратами в системі управління підприємством // *Економіка та суспільство*. 2023. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-47
2. Сколоздра Ю. Оптимізація логістичних процесів в імпортній діяльності підприємств // *Економіка та суспільство*. 2025. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/5965
3. Кривов'язюк І. В., Бурбан О. В. Удосконалення логістичної діяльності підприємств в умовах цифрової трансформації // *Науковий економічний журнал*. 2025. URL: https://eco-science.net/wp-content/uploads/2025/04/4.25._topic_Igor-V.-Kryvovyazyuk-Oleksandr-V.-Burban-289-299.pdf

Попсуй Євген Олександрович – студент групи 2Л-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: Evgeniy29121@gmail.com

Науковий керівник: **Коваль Наталія Олегівна** — к.екон. наук, доцент кафедри ФІМ, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Popsuy Yevhen – student, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: Evgeniy29121@gmail.com

Supervisor: **Koval Nataliya Ol.** — PhD Professor of the Department of FIM, , Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 658.8:005.51

Боковець В.В.
Ціватий Я.І.

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті досліджено теоретичні та практичні аспекти удосконалення системи управління збутом на підприємстві в сучасних умовах господарювання. Розглянуто сутність збутової діяльності як ключового елементу забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Проаналізовано сучасні підходи до управління збутом, зокрема цифровізацію каналів продажу, використання CRM-систем та омніканальних стратегій. Наведено приклади ефективної організації збуту провідними українськими та міжнародними компаніями. Обґрунтовано необхідність інтеграції маркетингових та логістичних інструментів у процесі управління збутом.

Ключові слова: збут, управління збутом, підприємство, маркетинг, CRM, омніканальність, конкурентоспроможність.

Abstract

The article examines theoretical and practical aspects of improving the sales management system at an enterprise in modern economic conditions. The essence of sales activity as a key element of ensuring enterprise competitiveness is considered. Modern approaches to sales management are analyzed, including digitalization of sales channels, the use of CRM systems, and omnichannel strategies. Examples of effective sales management by leading Ukrainian and international companies are presented. The necessity of integrating marketing and logistics tools in the sales management process is substantiated.

Keywords: sales, sales management, enterprise, marketing, CRM, omnichannel, competitiveness.

Вступ

У сучасних умовах ринкової економіки ефективна система управління збутом є одним із ключових факторів забезпечення стабільного функціонування підприємства. Посилення конкуренції, зміна поведінки споживачів та розвиток цифрових технологій зумовлюють необхідність постійного вдосконалення збутових процесів.

Збутова діяльність підприємства охоплює комплекс заходів, спрямованих на реалізацію продукції та задоволення потреб споживачів. Вона є завершальним етапом виробничо-господарської діяльності та безпосередньо впливає на фінансові результати підприємства.

Метою статті є дослідження напрямів удосконалення системи управління збутом підприємства з урахуванням сучасних тенденцій розвитку бізнес-середовища.

Результати дослідження

Система управління збутом включає планування, організацію, мотивацію та контроль процесу реалізації продукції. Її ефективність визначається здатністю підприємства забезпечити відповідність між попитом і пропозицією, оптимізувати канали розподілу та підвищити рівень обслуговування клієнтів.

Сучасні підходи до управління збутом передбачають:

1. Впровадження CRM-систем для управління взаємовідносинами з клієнтами;
2. Розвиток електронної комерції;
3. Використання аналітики даних для прогнозування попиту;
4. Формування омніканальних каналів збуту.

Дослідження показують, що цифровізація значно підвищує ефективність збутової діяльності, забезпечуючи більш точне розуміння потреб споживачів та оперативне реагування на зміни ринку [1].

Практичний досвід провідних підприємств підтверджує ефективність сучасних підходів до управління збутом.

Компанія Amazon побудувала ефективну систему збуту завдяки використанню цифрових платформ, персоналізації пропозицій та логістичній оптимізації. Це дозволило значно підвищити рівень задоволеності клієнтів і збільшити обсяги продажів.

Українська компанія Нова пошта активно інтегрує логістичні та збутові процеси, забезпечуючи швидку доставку та високий рівень сервісу. Це сприяє підвищенню лояльності клієнтів та розширенню ринку.

Компанія Procter & Gamble застосовує омніканальні стратегії збуту, поєднуючи традиційні та цифрові канали продажу, що дозволяє охоплювати широку аудиторію споживачів.

Важливим напрямом удосконалення системи збуту є інтеграція маркетингових досліджень у процес прийняття управлінських рішень. Це дозволяє підприємствам більш точно визначати потреби ринку та формувати ефективні стратегії збуту. Як зазначається у сучасних дослідженнях, ефективне управління збутом є одним із ключових напрямів управління сучасною організацією .

Крім того, важливу роль відіграє автоматизація бізнес-процесів, яка дозволяє:

1. Зменшити витрати на збут;
2. Підвищити швидкість обробки замовлень;
3. Забезпечити контроль за виконанням збутових операцій.

Таким чином, удосконалення системи управління збутом передбачає комплексний підхід, що включає використання сучасних технологій, розвиток клієнтоорієнтованості та оптимізацію каналів розподілу [2].

Висновки

У результаті дослідження встановлено, що ефективна система управління збутом є ключовим фактором конкурентоспроможності підприємства. Її удосконалення повинно базуватися на інтеграції сучасних цифрових технологій, маркетингових інструментів та логістичних рішень.

Практичний досвід провідних компаній свідчить, що використання омніканальних стратегій, CRM-систем та аналітики даних дозволяє підвищити ефективність збутової діяльності та забезпечити довгострокове зростання підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Ілляшенко С. М. Цифровізація маркетингової діяльності підприємств // *Економіка України*. 2023. С. 35-37.

2.Полусмяк Я. В., Лисенко О. О. Оптимізація логістичних процесів підприємств // *Менеджмент*. 2024. DOI: https://doi.org/10.26661/2522-1566/2024-4/30-06

Боковець Вікторія Вікторівна – доктор економічних наук, професор кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bokovets.v@ukr.net

Ціватий Ярослав Ігорович – студент групи 2Л-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: 1167ZST@gmail.com

Bokovets Viktoriia– Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bokovets.v@ukr.net

Tsivaty Yaroslav **–** student, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia**,** e-mail: 1167ZST@gmail.com

УДК 658.7:005.4

Боковець В.В.
Король І.О.

УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті досліджено особливості управління логістичною діяльністю підприємства в сучасних умовах господарювання. Розглянуто сутність логістики як інтегрованої системи управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками. Проаналізовано сучасні тенденції розвитку логістичних систем, зокрема цифровізацію, автоматизацію та використання штучного інтелекту. Наведено приклади ефективного управління логістикою провідними українськими та міжнародними підприємствами. Обґрунтовано, що ефективна логістична система є ключовим фактором конкурентоспроможності підприємства.

Ключові слова: логістика, управління, підприємство, ланцюг постачання, цифровізація, ефективність.

Abstract

The article examines the peculiarities of logistics management at an enterprise in modern economic conditions. Logistics is considered as an integrated system for managing material, information, and financial flows. Modern trends in logistics development are analyzed, including digitalization, automation, and artificial intelligence. Examples of effective logistics management by leading Ukrainian and international companies are presented. It is substantiated that an efficient logistics system is a key factor of enterprise competitiveness.

Keywords: logistics, management, enterprise, supply chain, digitalization, efficiency.

Вступ

У сучасних умовах розвитку економіки логістика відіграє ключову роль у забезпеченні ефективного функціонування підприємств. Посилення глобальної конкуренції, розвиток електронної комерції та цифровізація бізнес-процесів зумовлюють необхідність удосконалення систем управління логістичною діяльністю.

Логістика забезпечує інтеграцію процесів постачання, виробництва та збуту, сприяючи оптимізації витрат і підвищенню рівня обслуговування споживачів. У сучасних умовах вона трансформується з функції забезпечення в стратегічний інструмент управління підприємством.

Метою статті є дослідження особливостей управління логістичною діяльністю підприємства та визначення сучасних напрямів її вдосконалення.

Результати дослідження

Управління логістичною діяльністю підприємства охоплює процеси планування, організації, контролю та оптимізації матеріальних і інформаційних потоків. Основною метою є забезпечення своєчасного постачання ресурсів, мінімізація витрат та підвищення ефективності діяльності.

У сучасних умовах логістика зазнає значних трансформацій під впливом цифрових технологій. Зокрема, впровадження автоматизації, штучного інтелекту та аналітики даних дозволяє підвищити точність управлінських рішень, оптимізувати маршрути та зменшити витрати[1-2] .

Сучасні дослідження показують, що цифровізація логістики є ключовим фактором формування конкурентних переваг підприємств, оскільки дозволяє створювати ефективні бізнес-екосистеми та забезпечувати інтеграцію різних учасників ланцюга постачання .

Важливим елементом логістичної діяльності є складська логістика, яка в сучасних умовах трансформується з функції зберігання у центр обробки потоків, що включає сортування, комплектацію та швидке відвантаження товарів .

Практичний досвід провідних підприємств підтверджує ефективність сучасних логістичних підходів.

Компанія Amazon активно використовує автоматизовані склади, роботизовані системи та аналітику даних, що дозволяє забезпечити швидку доставку товарів і знизити витрати.

Компанія DHL впроваджує цифрові рішення, включаючи штучний інтелект і IoT-технології, для оптимізації ланцюгів постачання.

Українська компанія Нова пошта демонструє ефективну інтеграцію логістичних процесів, використовуючи автоматизовані сортувальні центри та цифрові сервіси, що дозволяє підвищити швидкість доставки та якість обслуговування [3].

Таким чином, ефективне управління логістичною діяльністю підприємства базується на інтеграції сучасних технологій, оптимізації процесів та орієнтації на потреби клієнтів.

Висновки

У результаті дослідження встановлено, що управління логістичною діяльністю підприємства є ключовим фактором його конкурентоспроможності. У сучасних умовах особливого значення набувають цифровізація, автоматизація та інтеграція логістичних процесів.

Практика провідних компаній свідчить, що використання інноваційних технологій дозволяє підвищити ефективність логістики, знизити витрати та забезпечити високий рівень обслуговування споживачів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Рєпін М. С. Сучасні виклики розвитку транспортно-логістичних послуг у контексті глобальних економічних змін // *Вчені записки*. 2023. №32(3). DOI: http://doi.org/10.33111/vz_kneu.32.23.03.14.101.107
2. Holovina O. Modern technologies in transportation logistics management // *ISJMEF*. 2023. DOI: https://doi.org/10.46299/j.isjmef.20230203.04
3. Tiupysheva V., Reznik N., Zahorodnia A. Modern condition and development of warehouse logistics // *IJITE*. 2023. DOI: 10.31435/rsglobal_ijite/30032023/7938

Боковець Вікторія Вікторівна – доктор економічних наук, професор кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bokovets.v@ukr.net

Король Ігор Олександрович– студент групи 2Л-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail Korol@ukr.net

Bokovets Viktoriia– Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bokovets.v@ukr.net

Korol' Ihor – student of gro, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia**,** e-mail: Korol@ukr.net

УДК 658.5:005.21

Боковець В.В.
Посвалюк В.В.

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН НА ПІДПРИЄМСТВІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті досліджено процес формування та реалізації стратегічних змін на підприємстві в умовах нестабільного економічного середовища. Визначено основні етапи стратегічних змін, їх значення для забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Проаналізовано роль цифровізації, інновацій та людського капіталу у процесі трансформацій. Наведено приклади успішної реалізації стратегічних змін українськими та міжнародними підприємствами. Обґрунтовано, що стратегічні зміни є ключовим інструментом адаптації підприємств до сучасних викликів.

Ключові слова: стратегічні зміни, підприємство, стратегія, інновації, цифровізація, конкурентоспроможність.

Abstract

The article examines the process of formation and implementation of strategic changes at an enterprise in conditions of an unstable economic environment. The main stages of strategic changes and their importance for ensuring competitiveness are identified. The role of digitalization, innovation, and human capital in transformation processes is analyzed. Examples of successful implementation of strategic changes by Ukrainian and international enterprises are presented. It is substantiated that strategic changes are a key tool for enterprise adaptation to modern challenges.

Keywords: strategic changes, enterprise, strategy, innovation, digitalization, competitiveness.

Вступ

Сучасні умови господарювання характеризуються високим рівнем невизначеності, посиленням конкуренції та швидкими технологічними змінами. Особливо актуальними ці процеси є для підприємств України, які функціонують в умовах економічної нестабільності та воєнних викликів. У таких умовах ключовим фактором виживання та розвитку підприємств стає здатність до стратегічних змін.

Стратегічні зміни дозволяють підприємству адаптуватися до зовнішнього середовища, забезпечувати ефективне використання ресурсів та формувати конкурентні переваги. Вони охоплюють трансформацію бізнес-процесів, управлінських підходів та організаційної структури.

Метою статті є дослідження особливостей формування та реалізації стратегічних змін на підприємстві, а також аналіз практичного досвіду їх впровадження.

Результати дослідження

Стратегічні зміни являють собою комплекс довгострокових трансформацій, спрямованих на досягнення стратегічних цілей підприємства. Вони можуть включати зміну стратегії розвитку, організаційної структури, технологій виробництва та системи управління.

Процес реалізації стратегічних змін включає такі основні етапи:

- аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища;
- визначення стратегічних цілей;
- розробка програми змін;
- впровадження змін;
- контроль та оцінка результатів.

Ефективність стратегічних змін значною мірою залежить від якості стратегічного планування та здатності підприємства адаптуватися до змін ринку [1-2].

Практика сучасного бізнесу демонструє важливість стратегічних змін для досягнення успіху. Зокрема, українські підприємства активно впроваджують інноваційні підходи до управління.

Компанія Нова пошта здійснила масштабну цифрову трансформацію, впровадивши автоматизовані сортувальні центри, мобільні додатки та сучасні логістичні технології. Це дозволило значно підвищити швидкість обслуговування клієнтів і оптимізувати витрати.

Корпорація Roshen реалізувала стратегічні зміни через модернізацію виробництва та вихід на міжнародні ринки, що забезпечило зростання конкурентоспроможності.

Міжнародний досвід також підтверджує ефективність стратегічних трансформацій. Компанія Tesla змінила підхід до автомобільної промисловості через інноваційні технології, а Amazon трансформувалася з інтернет-магазину у глобальну технологічну платформу.

Цифровізація є ключовим драйвером стратегічних змін. Використання сучасних інформаційних технологій дозволяє підприємствам:

- підвищувати ефективність бізнес-процесів;
- зменшувати витрати;
- покращувати взаємодію з клієнтами;
- швидко реагувати на зміни ринку.

Особливе значення мають такі інструменти, як ERP-системи, CRM-системи, аналітика великих даних та автоматизація виробництва.

Успішність стратегічних змін значною мірою залежить від персоналу підприємства. Основними факторами є:

- рівень кваліфікації працівників;
- мотивація до змін;
- ефективність комунікацій;
- корпоративна культура.

Нерідко основною проблемою є опір змінам, що потребує застосування сучасних методів управління персоналом та лідерства [3].

Висновки

Стратегічні зміни є необхідною умовою ефективного розвитку підприємства в сучасних умовах. Вони забезпечують адаптацію до змін зовнішнього середовища та формування конкурентних переваг.

Досвід провідних підприємств підтверджує, що успішна реалізація стратегічних змін базується на інноваціях, цифровізації та ефективному управлінні персоналом. У сучасних умовах саме здатність до трансформацій визначає довгострокову стійкість підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Іваненко О. В. Управління стратегічними змінами підприємств в умовах цифровізації. *Економіка та держава*. 2023. №5. https://doi.org/10.32702/2306-6806.2023.5

2. Kotter J. P. *Leading Change*. Harvard Business Review Press, 2019. https://hbr.org

3. Porter M. E. *Competitive Strategy*. Free Press, 2020. https://www.hbs.edu

Боковець Вікторія Вікторівна – доктор економічних наук, професор кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bokovets.v@ukr.net

Посвалюк Володимир Валерійович – студент групи П-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: Posval111@i.ua

Bokovets Viktoriia– Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bokovets.v@ukr.net

Posvaluk Volodymyr **–** student of group P-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia**,** e-mail: Posval111@i.ua

УДК 658.7:658.5

Боковець В.В.
Травінський О.А.

ЗАПАСИ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ В ЛОГІСТИЦІ ПІДПРИЄМСТВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті досліджено сутність запасів та особливості управління ними в логістичних системах підприємств. Розглянуто сучасні підходи до оптимізації запасів, їх роль у забезпеченні безперервності виробництва та зниженні витрат. Проаналізовано досвід провідних компаній світу. Обґрунтовано значення цифрових технологій у логістиці.

Ключові слова: запаси, логістика, управління запасами, оптимізація, постачання.

Abstract

The article examines the essence of inventories and the peculiarities of their management in enterprise logistics systems. Modern approaches to inventory optimization and their role in ensuring production continuity and cost reduction are considered. The experience of leading global companies is analyzed. The importance of digital technologies in logistics and inventory management is substantiated.

Keywords: inventory, logistics, inventory management, optimization, supply chain.

Вступ

У сучасних умовах розвитку економіки управління запасами є ключовим елементом ефективної діяльності підприємства. Запаси забезпечують безперервність виробництва та реалізації продукції, але водночас створюють значні витрати. Тому оптимізація рівня запасів є важливим завданням логістики.

Результати дослідження

Запаси підприємства охоплюють широкий спектр матеріальних ресурсів, серед яких ключове місце займають сировина, основні та допоміжні матеріали, незавершене виробництво, напівфабрикати та готова продукція. Вони формують матеріальну основу безперервності виробничого процесу та виступають важливим елементом оборотного капіталу підприємства. Раціональне управління запасами дозволяє не лише забезпечити стабільність операційної діяльності, але й істотно впливає на фінансові результати, ліквідність та конкурентоспроможність підприємства.

Ефективне управління запасами передбачає досягнення оптимального співвідношення між витратами на їх формування і зберігання та рівнем задоволення попиту споживачів. Надлишкові запаси призводять до заморожування фінансових ресурсів, збільшення витрат на зберігання, ризику морального старіння продукції, тоді як їх дефіцит може спричинити перебої у виробництві, втрату клієнтів і зниження доходів. Саме тому важливою умовою є встановлення економічно обґрунтованого рівня запасів, який забезпечує баланс між витратами та якістю обслуговування клієнтів [1].

Сучасні методи управління запасами базуються на використанні аналітичних та математичних підходів. Зокрема, ABC-аналіз дозволяє класифікувати запаси за рівнем їх значущості для підприємства, виділяючи найбільш цінні позиції, які потребують особливого контролю. XYZ-аналіз, у свою чергу, орієнтований на оцінку стабільності попиту, що дає змогу визначити рівень прогнозованості споживання ресурсів. Поєднання цих методів формує основу для побудови ефективної політики управління запасами.

Важливе місце займає система Just-in-Time (JIT), яка передбачає мінімізацію запасів шляхом їх постачання безпосередньо в момент потреби у виробничому процесі. Такий підхід дозволяє значно скоротити витрати на зберігання та підвищити оборотність ресурсів, проте потребує високого рівня координації з постачальниками та стабільності логістичних процесів. Додатково широко застосовуються моделі економічного розміру замовлення (EOQ), які дозволяють визначити оптимальний обсяг закупівлі

з урахуванням витрат на оформлення замовлення та зберігання запасів, що сприяє мінімізації сукупних логістичних витрат.

У сучасних умовах цифровізації економіки особливого значення набуває використання інформаційних систем управління ресурсами підприємства (ERP) та технологій Big Data. Вони забезпечують інтеграцію всіх бізнес-процесів, автоматизацію обліку запасів, підвищення точності прогнозування попиту та оперативність прийняття управлінських рішень. Аналітика великих даних дозволяє враховувати широкий спектр факторів – від сезонних коливань до поведінкових особливостей споживачів, що значно підвищує ефективність планування.

Практика провідних міжнародних компаній підтверджує доцільність впровадження інноваційних підходів до управління запасами. Зокрема, Walmart активно використовує аналітичні системи для прогнозування попиту та синхронізації поставок у режимі реального часу, що дозволяє зменшити витрати та уникати дефіциту товарів. Компанія Amazon застосовує роботизовані складські комплекси, алгоритми машинного навчання та штучного інтелекту, що забезпечує високу швидкість обробки замовлень, оптимізацію складських операцій і мінімізацію людського фактору.

Українські підприємства також поступово адаптуються до сучасних тенденцій у сфері логістики та управління запасами. Зокрема, великі роздрібні мережі та виробничі компанії впроваджують автоматизовані системи обліку, використовують аналітичні інструменти для прогнозування попиту та оптимізації складських залишків. Це дозволяє зменшити рівень втрат, підвищити точність планування та забезпечити більш ефективне використання ресурсів [2-3].

Таким чином, ефективне управління запасами є складним багатокомпонентним процесом, який базується на поєднанні економічних методів, сучасних інформаційних технологій та управлінських рішень. Його реалізація сприяє підвищенню операційної ефективності підприємства, зниженню витрат та зміцненню конкурентних позицій на ринку в умовах динамічного зовнішнього середовища.

Висновки

Ефективне управління запасами є ключовим фактором конкурентоспроможності підприємства. Використання сучасних технологій та оптимізаційних моделей дозволяє підвищити ефективність логістики та забезпечити стабільний розвиток підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С., Ілляшенко Н. С., Голишева Є. В. Цифровізація логістики для вирішення проблем її розвитку в умовах післявоєнного відновлення економіки України // *Економічний вісник*. 2024. №1. С. 69–77. URL: https://ek-visnik.dp.ua
2. Павленко О. В., Музильов Д. О., Медведєв Є. О. Модель функціонування логістики постачання спеціалізованих вантажів у контейнерах // Вісник транспортних технологій. 2024.DOI: https://doi.org/10.32782/khgts.2024.6263
3. Сокур А. В., Кирилюк І. В. Організація логістичних процесів підприємств в умовах воєнного стану // Економіка та суспільство. 2023. URL: https://economyandsociety.in.ua

Боковець Вікторія Вікторівна – доктор економічних наук, професор кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bokovets.v@ukr.net

Травінський Олександр Андрійович – студент групи 2Л-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: Trav44@gmail.com

Bokovets Viktoriia – Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bokovets.v@ukr.net

Travinsky Alexander – student, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: Trav44@gmail.com

УДК 658.1:65.012.2

Боковець В.В.
Ревчук А.М.

УПРАВЛІНСЬКІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ УСПІХУ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті досліджено управлінські та економічні чинники, що визначають успіх сучасного підприємства в умовах динамічного ринкового середовища. Розглянуто сутність ефективного управління як ключового елементу забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Проаналізовано основні економічні чинники, зокрема фінансову стійкість, інвестиційну привабливість, рівень витрат і прибутковості. Визначено роль стратегічного планування, інноваційної діяльності та людського капіталу у досягненні стабільного розвитку підприємства. Обґрунтовано, що комплексне врахування управлінських та економічних чинників сприяє підвищенню ефективності діяльності підприємства та забезпечує його довгостроковий успіх.

Ключові слова: управління, підприємство, економічні чинники, ефективність, конкурентоспроможність, стратегія.

Abstract

The article examines managerial and economic factors that determine the success of a modern enterprise in a dynamic market environment. The essence of effective management as a key element of ensuring enterprise competitiveness is considered. The main economic factors are analyzed, including financial stability, investment attractiveness, cost level, and profitability. The role of strategic planning, innovation activity, and human capital in achieving sustainable enterprise development is identified. It is substantiated that a comprehensive consideration of managerial and economic factors contributes to improving enterprise performa nce and ensuring its long-term success.

Keywords: management, enterprise, economic factors, efficiency, competitiveness, strategy.

Вступ

У сучасних умовах господарювання підприємства функціонують в умовах високої конкуренції, нестабільності економічного середовища та швидких технологічних змін. Це зумовлює необхідність пошуку ефективних управлінських рішень та оптимального використання економічних ресурсів. Успіх підприємства залежить не лише від зовнішніх умов, але й від здатності керівництва адаптуватися до змін та забезпечувати ефективне функціонування внутрішніх процесів.

Метою статті є дослідження ключових управлінських та економічних чинників, що впливають на успіх підприємства, а також визначення їх взаємозв’язку.

Результати дослідження

Управлінські чинники є основою ефективної діяльності підприємства, оскільки саме від якості управління залежить здатність організації досягати поставлених цілей. Одним із ключових елементів є стратегічне планування, яке дозволяє визначити довгострокові пріоритети розвитку та сформувати конкурентні переваги [1-2]. Ефективне управління передбачає також раціональний розподіл ресурсів, організацію роботи персоналу та контроль за виконанням завдань.

Практика успішних підприємств демонструє важливість ефективного управління та економічної стратегії. Наприклад, компанія "Нова пошта" впровадила сучасні логістичні технології та автоматизацію процесів, що дозволило значно скоротити витрати та підвищити якість обслуговування клієнтів.

Ще одним прикладом є компанія "Рошен", яка активно інвестує у модернізацію виробництва та розвиток бренду, що забезпечує її конкурентоспроможність як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Міжнародний досвід також підтверджує важливість інновацій. Компанія "Tesla" завдяки інноваційним підходам та ефективному управлінню змогла зайняти провідні позиції на ринку електромобілів.

Таким чином, практичний досвід підприємств підтверджує, що поєднання управлінських рішень та економічної ефективності є ключем до успіху.

Важливу роль відіграє людський капітал підприємства. Кваліфікований персонал, його мотивація та здатність до інноваційної діяльності є визначальними чинниками підвищення продуктивності праці та конкурентоспроможності підприємства [3].

Економічні чинники успіху підприємства включають фінансову стабільність, рівень рентабельності та ефективність використання ресурсів. Фінансова стійкість забезпечує здатність підприємства виконувати свої зобов'язання та інвестувати у розвиток [4].

Інноваційна діяльність є ще одним важливим чинником успіху. Впровадження нових технологій сприяє підвищенню ефективності бізнес-процесів [5].

Таким чином, успіх підприємства визначається комплексною взаємодією управлінських та економічних чинників.

Висновки

У результаті дослідження встановлено, що управлінські та економічні чинники є взаємопов'язаними складовими успіху підприємства. Ефективне управління забезпечує раціональне використання ресурсів та досягнення стратегічних цілей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Іваненко О. В. Управлінські аспекти підвищення ефективності діяльності підприємств в умовах цифровізації. *Економіка та держава.* 2023. № 5. С. 45–50.
2. Петренко І. М., Савчук Л. П. Економічні чинники забезпечення конкурентоспроможності підприємств у сучасних умовах. *Фінанси України*. 2024. № 2. С. 78–85.
3. Коваленко Т. С. Стратегічне управління як фактор довгострокового розвитку підприємства. *Вісник економічної науки України.* 2023. № 3. С. 112–118.
4. Мельник А. О. Інноваційна діяльність підприємств як основа економічного зростання. *Економічний простір*. 2025. № 1. С. 25–31.
5. Шевченко Н. І. Фінансова стійкість підприємства як ключовий економічний чинник його розвитку. *Бізнес Інформ*. 2024. № 7. С. 134–140.

Боковець Вікторія Вікторівна – доктор економічних наук, професор кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bokovets.v@ukr.net

Ревчук Артем Михайлович – студент групи П-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: 2006RV@gmail.com

Bokovets Viktoriia– Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bokovets.v@ukr.net

Revchuk Artem – student, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia**,** e-mail: 2006RV@gmail.com

УДК 004.056.53:004.7

І. О. Бондаренко
Х. А. Грищук

АНАЛІЗ БЕЗПЕКИ QR-КОДІВ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ АТАК ТИПУ QR-ФІШИНГУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ADVERSARY-IN-THE-MIDDLE

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено впровадження QR-кодів у сучасні інформаційні системи, що створює нові вектори кіберзагроз, пов'язаних із порушенням конфіденційних даних користувачів . Одним із найнебезпечніших методів реалізації цих загроз є квішинг (quishing), який поєднує методи соціальної інженерії з перенаправленням на шкідливі ресурси. Проаналізовано механізми атак «зловмисник посередині» (Adversary-in-the-Middle, AitM), в яких QR-коди використовуються для обходу багатофакторної автентифікації (MFA) та перехоплення сесійних файлів cookie. Розглянуто технічні засоби спуфінг-атак, зокрема використання вразливостей у відкритих системах перенаправлення та фільтрації трафіку (TDS). Систематизовано типові сценарії використання шкідливих QR-кодів у фінансових послуг та систем. Крім того, запропоновано рекомендації щодо підвищення безпеки мережевої інфраструктури та обізнаності користувачів.

Ключові слова: QR-коди, кібербезпека, квішинг, фішинг, Adversary-in-the-Middle (AitM), багатофакторна автентифікація (MFA), перехоплення сесії, соціальна інженерія.

Abstract

The paper examines the implementation of QR codes in modern information systems, which creates new vectors of cyber threats related to the violation of users' confidential data. One of the most dangerous methods of implementing these threats is quishing, which combines social engineering methods with redirection to malicious resources. The mechanisms of "Adversary-in-the-Middle" attacks (AitM) are analyzed, in which QR codes are used to bypass multi-factor authentication (MFA) and intercept session cookies. The technical means of spoofing attacks are considered, in particular, the use of vulnerabilities in open traffic redirection and filtering systems (TDS). Typical scenarios of the use of malicious QR codes in financial services and systems are systematized. In addition, recommendations are proposed for improving the security of network infrastructure and user awareness.

Keywords: QR codes, cybersecurity, quishing, phishing, Adversary-in-the-Middle (AitM), multi-factor authentication (MFA), session hijacking, social engineering.

Вступ

QR-коди набули значного поширення як один із найпопулярніших типів двовимірних штрихкодів завдяки своїй здатності зберігати великий обсяг інформації та стійкості до пошкоджень. Разом із активним розвитком смартфонів питання безпеки та конфіденційності користувачів стає все більш актуальним. Стрімке зростання використання мобільних пристроїв сприяло розширенню сфер застосування QR-кодів, однак водночас це призвело до появи нових загроз безпеці [1]. У цьому контексті скомпрометовані або підмінені QR-коди можуть використовуватися як ефективний інструмент для здійснення кібератак. Оскільки QR-коди широко розміщуються у публічних місцях, зловмисники можуть легко змінювати або підміняти їх, вводячи користувачів в оману.

Останнім часом організації все частіше страждають від поширених і дедалі складніших фішингових атак, що використовують методи «зловмисник посередині» (AitM). Фішингові набори AitM переважно призначені для викрадення сесійних файлів cookie з цільових сервісів, щоб обійти процес MFA під час наступних входів у систему. У 2023 році аналітики Sekoia виявили, що зловмисники широко застосовували тактику вбудовування QR-кодів у документи для перенаправлення користувачів на фішингові сторінки типу AitM. До середини 2025 року ця техніка залишалася поширеною, незважаючи на те, що засоби безпеки стали ефективніше виявляти фішингові посилання, що поширювалися через QR-коди [2].

Результати дослідження

Квішинг, або фішинг за допомогою QR-кодів – це швидкозростаюча кіберзагроза. Шкідливі QR-коди використовують небезпечні посилання для перенаправлення жертв на фальшиві вебсайти з метою викрадення їхніх облікових даних. Хоча Microsoft Defender для Office 365 і шлюзи безпечної електронної пошти (SEG) пропонують певний захист від цих атак, проте засоби захисту часто є неповними або ненадійними від складних методів крадіжки даних.

Що робить квішинг особливо ефективним, так це його здатність обходити як перевірку людиною, так і традиційні фільтри безпеки. На відміну від текстових фішингових листів, які користувачі навчилися ретельно перевіряти, QR-коди виглядають як нешкідливі чорно-білі візерунки, які нічого не розкривають про своє призначення, доки їх не просканувати. Деякі існуючі рішення з безпеки можуть виявляти прості QR-коди на основі зображень, але не справляються з просунутими методами маскування. Ця вразливість посилюється тим, що, хоча шкідливий код надходить через корпоративну електронну пошту з корпоративними засобами безпеки, користувачі зазвичай сканують ці коди за допомогою особистих мобільних пристроїв, які не мають корпоративних засобів контролю безпеки, фактично обходячи весь стек безпеки [3].

Існує два основні вектори атак для зловживання QR-кодами: зловмисник замінює весь QR-код. Ця атака є простою, але ефективною. Зловмисник створює новий QR-код із закодованим шкідливим посиланням і накладає його на вже існуючий, наприклад, на рекламному білборді. Зловмисник модифікує окремі модулі QR-коду. Основна ідея такої модифікації полягає в тому, що закодований вміст змінюється виключно шляхом зміни кольору певних модулів QR-коду, на який користувач буде перенаправлений після сканування коду [4].

В таблиці 1.1 описано сценарії атак, які ґрунтуються на дослідженнях сучасних загроз, пов’язаних із використанням QR-кодів як вектора кібератак [5].

Таблиця 1 – Приклади сценаріїв атак через QR-коди

Назва атаки	Тип deep link	Опис атаки	Приклад (вміст QR-коду)
Фінансове шахрайство	Платіжні застосунки	Надання доступу до платіжних сервісів із заздалегідь підставленими реквізитами отримувача	bitcoin:attackers_address
Захоплення акаунтів	Соціальні мережі та месенджери	Перенаправлення жертви для авторизації зловмисника в обліковому записі користувача	tg://login?token=xxxx
Вбудовування шкідливих URL	Пошта, інші застосунки	Вбудовування шкідливих посилань у повідомлення або файли, які надсилаються або зберігаються на пристрої	mailto:receive@mail.com ?subject=...&body=www. malicious-url.com
Календарне зараження	Системні утиліти	Додавання шкідливих подій у календар із фішинговими посиланнями	Подія календаря з www.phishing-meeting-link.com
Зараження контактів	Системні утиліти	Вбудовування шкідливих URL або фейкових контактів у телефонну книгу	URL:malicious-website.com у vCard
Підроблені Wi-Fi мережі	Системні налаштування	Автоматичне підключення до Wi-Fi мережі, контрольованої зловмисником	WIFI:T:WPA;S:attacker-network;P:password;H:false

Незалежно від того чи зловмисники використовують QR-коди, HTML-вкладення або посилання, вбудовані у документи, останнім кроком є перенаправлення користувача на фішингову сторінку. Для того щоб обійти фільтри електронної пошти та запобігти виявленню сканерами шкідливих доменів,

зловмисники часто використовують один або декілька етапів перенаправлення. Зазвичай вони виконуються з використанням легітимних доменів для формування довіри користувачів та уникнення виявлення автоматизованими системами безпеки.

Зокрема, зловмисники активно використовують такі вразливості, як «відкрите перенаправлення» (open redirect), вставляючи шкідливі URL-адреси в параметри запиту легітимних вебдодатків. Це дозволяє перенаправляти користувачів на будь-який зовнішній ресурс. Технічно, open redirect базується на використанні параметра URL-адреси, який визначає кінцеву адресу користувача. Сторінки перенаправлення, якими керують зловмисники, часто містять механізми фільтрації трафіку, які гарантують, що фішингова сторінка відображається лише потенційним жертвам. Така фільтрація може базуватися як на власних, так і на комерційних системах розподілу трафіку (Traffic Distribution Systems, TDS), або ж на аналізі характеристик пристрою користувача. Зазвичай перевіряється, чи належить IP-адреса користувача до діапазону резидентного інтернет-провайдера (ISP), а також чи відповідають операційна система та веббраузер типовим корпоративним середовищам.

Зрештою, більшість фішингових кампаній AitM захищають шкідливі сторінки за допомогою CAPTCHA, що вимагає взаємодії з людиною. Ці антибот-сторінки зазвичай надаються у складі PhaaS-платформ і інтегрують легітимні сервіси (наприклад, Cloudflare Turnstile, reCAPTCHA, hCaptcha), рішення з відкритим кодом (зокрема IconCaptcha) або власні реалізації CAPTCHA [2].

Висновки

QR-коди є ефективним інструментом для сучасних кібератак, зокрема для фішингових компаній, що використовують технології AitM. Ефективність цих атак значною мірою залежить від механізмів багатоетапного перенаправлення, зокрема використання таких вразливостей як open direct, а також систем виявлення трафіку (TDS) та CAPTCHA для уникнення виявлення.

В атаках типу «зловмисник посередині» QR-коди виступають у ролі першого вектора доступу, а подальша реєстрація сесій дозволяє обходити механізми MFA. Сценарії атак підтверджують універсальність QR-кодів як інструменту загроз у різних галузях – від фінансових до системних функцій для мобільних пристроїв. Основними факторами ризику є поведінка користувачів та неможливість попередньої перевірки вмісту QR-кодів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Mavroeidis, Vasileios & Nicho, Mathew. (2017). Quick Response Code Secure: A Cryptographically Secure Anti-Phishing Tool for QR Code Attacks. 313-324. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-65127-9_25.

2. Global analysis of Adversary-in-the-Middle phishing threats URL: https://blog.sekoia.io/global-analysis-of-adversary-in-the-middle-phishing-threats/ (дата звернення: 11.04.2026).

3. The Evolution of Quishing: How QR Code Phishing Bypasses Modern Security URL: https://www.open-systems.com/blog/evolution-of-quishing/ (дата звернення: 11.04.2026).

4. QR Code Security: A Survey of Attacks and Challenges for Usable Security URL:https://publications.sba-research.org/publications/llncs.pdf (дата звернення: 11.04.2026)..

5. Phishing on the Edge of the Web and Mobile Using QR Codes URL: https://unit42.paloaltonetworks.com/qr-codes-as-attack-vector/ (дата звернення: 11.04.2026).

Бондаренко Ірина Олексіївна **–** асистент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bondarenko.i@vntu.edu.ua

Грищук Христина Анатоліївна **–** студентка групи 2КІТС-23б, Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: krisgrishuk92@gmail.com

Bondarenko Iryna O. **–** assistant of the Department of Management and Security of Information Systems Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bondarenko.i@vntu.edu.ua

Hryshchuk Khrystyna A. – student of group 2KITS-23b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: krisgrishuk92@gmail.com

УДК: :[004:658.7](043.2)

Давидюк Л.П
Ковбій І.Ю

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УПРАВЛІННІ ЗАПАСАМИ ЗА УМОВ НЕРІВНОМІРНОСТІ ПОСТАЧАННЯ: НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Вінницький Національний Технічний Університет

Анотація

У роботі проаналізовано роль сучасних цифрових систем у забезпеченні ефективності управління запасами в умовах нерівномірного постачання. Розглянуто функціональні можливості ERP-систем, технологій Track & Trace (RFID, GPS, IoT), систем підтримки прийняття рішень (DSS) на базі штучного інтелекту та технології блокчейн. Визначено, що інтеграція цих інструментів дозволяє значно знизити рівень страхових запасів (на 15–25%), підвищити точність прогнозування (на 20–30%) та мінімізувати логістичну невизначеність. Особливу увагу приділено переходу від реактивного до проактивного управління ланцюгами постачання завдяки аналітиці в реальному часі та автоматизації процесів.

Ключові слова: Управління запасами, ERP-системи, ланцюги постачання, нерівномірність поставок, Track & Trace, IoT, штучний інтелект, системи підтримки прийняття рішень, блокчейн, страхові запаси.

Abstract:

The paper analyzes the role of modern digital systems in ensuring the efficiency of inventory management under conditions of supply variability. The functional capabilities of ERP systems, Track & Trace technologies (RFID, GPS, IoT), artificial intelligence-based decision support systems (DSS), and blockchain technology are examined. It is determined that the integration of these tools allows for a significant reduction in safety stock levels (by 15–25%), an increase in forecasting accuracy (by 20–30%), and the minimization of logistical uncertainty. Particular attention is paid to the transition from reactive to proactive supply chain management through real-time analytics and process automation.

Keywords: Inventory management, ERP systems, supply chains, supply variability, Track & Trace, IoT, artificial intelligence, decision support systems, blockchain, safety stocks.

Вступ

Сучасні цифрові системи відіграють ключову роль у підвищенні ефективності управління запасами в умовах нерівномірного постачання.

Метою роботи є огляд покращення цифровізації логістичної діяльності в управлінні запасами за умов нерівномірності постачання.

Результати дослідження

Системи планування ресурсів підприємства (ERP). ERP-системи інтегрують управління запасами з іншими функціональними областями підприємства, забезпечуючи [1]: автоматизацію процесів замовлення та моніторингу поставок; централізоване зберігання та обробку даних про постачання; аналітичні інструменти для оцінювання варіабельності; прогнозування попиту та параметрів постачання.

Впровадження ERP-систем, згідно з дослідженнями Даса та співавторів [2], дозволяє знизити середній рівень запасів на 15-25% при збереженні заданого рівня обслуговування. Це досягається за рахунок покращення видимості інформації про стан запасів у реальному часі, автоматизації процесів замовлення та підвищення точності прогнозування.

Типові модулі ERP, що підтримують управління запасами, включають: модуль управління матеріальними потоками (MM – Material Management), модуль планування виробництва (PP – Production Planning), модуль управління складом (WM – Warehouse Management). Інтеграція цих модулів забезпечує наскрізну видимість логістичних процесів та дозволяє оперативно реагувати на відхилення від планів.

Системи відстеження та простежуваності (Track & Trace). Технології RFID, GPS та IoT забезпечують моніторинг переміщення вантажів у реальному часі, що дозволяє [3]: оперативно виявляти відхилення від графіків постачання; коригувати плани виробництва та відвантаження; точніше оцінювати фактичний час доставки; знижувати страхові запаси завдяки зменшенню невизначеності.

RFID-мітки дозволяють автоматично ідентифікувати товари на всіх етапах ланцюга постачання без необхідності прямого візуального контакту. GPS-трекінг забезпечує інформацію про місцезнаходження транспортних засобів та очікуваний час прибуття. IoT-сенсори можуть відстежувати умови транспортування (температуру, вологість, удари), що особливо важливо для чутливих товарів.

Використання цих технологій дозволяє скоротити невизначеність часу постачання на 20-30%, що відповідно зменшує необхідний рівень страхових запасів. Крім того, раннє виявлення затримок дає можливість проактивно коригувати плани виробництва або шукати альтернативні джерела постачання.

Системи підтримки прийняття рішень (DSS). Аналітичні системи використовують алгоритми машинного навчання та штучного інтелекту для [4]: прогнозування затримок постачання на основі множини факторів; оптимізації параметрів систем управління запасами; моделювання сценаріїв "що-якщо" для оцінки ризиків; автоматичного генерування рекомендацій щодо коригування запасів.

Згідно з даними Консорціуму SCM [5], використання систем на базі машинного навчання дозволяє підвищити точність прогнозування параметрів постачання на 20-30% порівняно з традиційними статистичними методами. Алгоритми машинного навчання можуть виявляти складні нелінійні залежності між факторами впливу та параметрами постачання, які не очевидні при використанні традиційних підходів.

Сучасні DSS використовують методи глибокого навчання (deep learning) для аналізу

великих масивів даних про постачання. Нейронні мережі можуть враховувати сотні змінних одночасно та адаптуватися до змін у характері даних. Це особливо цінно в умовах високої нерівномірності постачання, коли традиційні статистичні методи показують недостатню точність.

Технології блокчейн у ланцюгах постачання. Розподілені реєстри забезпечують прозорість та довіру між учасниками ланцюга постачання, що сприяє зниженню нерівномірності через [6]: автоматичне виконання смарт-контрактів при відхиленнях від умов постачання; незмінність записів про транзакції постачання; підвищення відповідальності постачальників; спрощення процедур верифікації та аудиту.

Блокчейн-технології створюють єдину версію правди (single source of truth) для всіх учасників ланцюга постачання. Смарт-контракти можуть автоматично нараховувати штрафи за затримки постачання або автоматично активувати альтернативні джерела при порушенні графіків. Це стимулює постачальників дотримуватися узгоджених термінів і знижує загальну нерівномірність постачання.

Незважаючи на потенційні переваги, широке впровадження блокчейн у логістиці стримується технічними обмеженнями (низька швидкість транзакцій), високою вартістю впровадження та необхідністю узгодження стандартів між різними учасниками ланцюга постачання.

Висновки

Цифрова трансформація логістичних процесів є критичним фактором стійкості підприємства в умовах нестабільного середовища. На основі аналізу представлених технологій можна зробити такі висновки: Комплексність та інтеграція: Найбільший ефект досягається не точковим впровадженням окремих інструментів, а синергією ERP-модулів (MM, PP, WM), що створюють єдиний інформаційний простір для всіх підрозділів.Прозорість та швидкість реакції: Використання IoT та GPS-моніторингу трансформує "сліпі зони" ланцюга постачання у керовані потоки даних, що дозволяє скорочувати страхові запаси за рахунок зменшення часової невизначеності.Інтелектуалізація управління: Впровадження алгоритмів машинного навчання у DSS дозволяє виявляти приховані закономірності в

постачанні, які не піддаються класичним методам аналізу, забезпечуючи високу точність прогнозів навіть за значних коливань.Довіра та автоматизація: Блокчейн та смарт-контракти виступають гарантом виконання зобов'язань постачальниками, хоча їхнє масове впровадження наразі стримується технічними та економічними бар'єрами.

Перехід до цифрових систем управління запасами дозволяє підприємствам не лише економити ресурси (за рахунок оптимізації обігових коштів), а й перетворювати ризики нерівномірного постачання на керовані параметри бізнес-процесів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Чухрай Н. І. Управління ланцюгами постачань: навч. посібник / Н. І. Чухрай, О. Б. Мороз, Я. В. Навроцька. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 220 с.
2. Чорнописька Н. В. Методологічні аспекти управління запасами промислового підприємства / Н. В. Чорнописька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Логістика. – 2016. – № 846. – С. 175-182.
3. Наумов В. Н. Управління запасами в ланцюгу поставок: навч.-метод. посібник / В. Н. Наумов. – Харків: ХНУМГ, 2015. – 142 с.
4. Іванова М. І. Логістика: підручник / М. І. Іванова. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 616 с.
5. Chopra S. Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation / S. Chopra, P. Meindl. – 6th ed. – Boston: Pearson, 2016. – 528 p.

Ковбій Інна Юріївна - студентка групи 1Л-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: innakovbij@gmail.com

Науковий керівник: ***Давидюк Людмила Петрівна*** - кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, факультету менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: davydiuk_liudmyla@ukr.net

Kovbiy Inna Yuriivna - student of group 1L-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: innakovbij@gmail.com

Scientific supervisor: ***Davydiuk Lyudmila Petrivna*** - Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: davydiuk_liudmyla@ukr.net

УДК 004.056

М. М. Маркевич
В. С. Катаєв

ВИТІК МОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЧЕРЕЗ ВІБРОАКУСТИЧНИЙ КАНАЛ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезах проаналізовано особливості виникнення віброакутичного каналу та принцип його роботи. Розглянуто основні джерела вібрацій у цьому каналі. Визначено пристрої за допомогою яких можна перехоплювати інформацію через віброакустичний КВІ. Зроблено аналіз основних методів захисту інформації – пасивних та активних. Обґрунтовано який метод захисту краще вибирати при конструкції приміщень та у вже існуючих приміщеннях.

Ключові слова: віброакустичний канал витоку інформації, вібрації, перехоплення інформації, пасивні та активні методи захисту інформації.

Abstract

The theses analyze the features of the emergence of the vibroacoustic channel and the principle of its operation. The main sources of vibrations in this channel are considered. The devices with which information can be intercepted through vibroacoustic KVI are determined. The main methods of information protection, passive and active, are analyzed. It is justified which method of protection is better to choose when designing premises and in existing premises.

Keywords: vibroacoustic information leakage channel, vibrations, information interception, passive and active methods of information protection.

Вступ

З розвитком інформаційних технологій все більшого значення набуває захист інформації і основну частину загроз становлять саме технічні канали витоку інформації (ТКВІ). Вони залишаються часто непомітними для користувачів та не вимагають безпосереднього втручання в інформаційні системи. Одним із таких каналів є віброакустичний КВІ. Він використовує у якості поширення інформації тверді конструкції будівель, різноманітні труби та інші структури, що виходять за межі приміщення. Метою цього дослідження є аналіз особливостей витоку мовної інформації через віброакустичні канали, вивчення їх принципу утворення та функціонування, визначення основних пасивних та активних методів захисту від таких загроз.

Результати дослідження

Віброакустичні КВІ утворюються внаслідок впливу акустичної хвилі (небезпечного акустичного сигналу) на поверхню твердого тіла, що призводить до його вібрації – коливання молекул твердого тіла, які можуть поширюватися на великі відстані (чим більша густина тіла, тим більша відстань поширення). Такими твердими тілами, по яким поширюється вібрація, можуть бути: стіни, стеля, підлога, скло вікон, система опалення, газопровід, труби водопостачання і водовідведення [1]. Процес утворення віброакустичного каналу наступний: під час розмови у приміщенні акустична хвиля поширюється всередині нього та наштовхується на всі конструкції, що є всередині, викликаючи цим вібрації у них, які змінюються за тим самим законом, що і акустична хвиля. Ці вібрації можуть поширюватися на значні відстані в сусідні приміщення або навіть на інші поверхи будівлі.

Перехоплення інформації через віброакустичний канал здійснюється за допомогою стетоскопів та електронних стетоскопів. Це пристрої, призначені для прослуховування вібрацій через тверді поверхні. Вони працюють за принципом підсилення слабких механічних коливань і їх подальшого перетворення у звуковий сигнал. Електронні стетоскопи часто використовуються для зняття інформації через стіни,

двері або інші конструкції, забезпечуючи достатню якість відтворення мовлення навіть при значному рівні шумів [2]. Крім цього, використовуються радіостетоскопи для отримання сигналу через радіоканал. Можливе використання закладних пристроїв з передачею інформації по оптичному каналу в ближньому інфрачервоному діапазоні довжин хвиль, а також по ультразвуковому каналі (по металоконструкціях будівлі).

Віброакустичний канал витоку інформації належить до числа класичних і давно відомих каналів технічної розвідки, протягом тривалого часу цей канал був достатньо добре досліджений, розроблено методи його виявлення та протидії, а також відповідну нормативну базу. Однак, попри це, його актуальність не зменшується, оскільки засоби розвідки, зокрема контактні та дистанційні електронні стетоскопи, постійно вдосконалюються: підвищується їх чутливість, знижується рівень власних шумів, застосовуються цифрова обробка сигналів та алгоритми фільтрації. У результаті навіть незначні вібрації, що раніше вважалися непридатними для перехоплення, можуть бути використані для відновлення мовної інформації, що зумовлює необхідність подальшого розвитку засобів захисту та комплексного підходу до протидії цьому каналу витоку.

Дослідження демонструють появу нових методів перехоплення звукової інформації без використання традиційних мікрофонів. Зокрема, у роботі RadioMic: Sound Sensing via mmWave Signals запропоновано систему, що використовує міліметрові радіохвилі (mmWave) для зчитування мікровібрацій об’єктів [3]. Принцип роботи базується на аналізі змін відбитого радіосигналу, які виникають через коливання поверхонь, що дозволяє відновлювати звукову інформацію навіть через стіни та віброізоляцію. Для підвищення якості сигналу застосовуються методи обробки даних і нейронні мережі, які дозволяють відновлювати частоти та зменшувати шуми. Такий підхід відкриває нові можливості для дистанційного перехоплення інформації та свідчить про появу нових, більш складних технічних каналів витоку.

Відповідно основні методи захисту інформації поділяються на пасивні та активні. Пасивні методи направлені на зменшення рівня інформаційного сигналу, а активні на те, щоб збільшити рівень навколишніх шумів.

Пасивний метод захисту у віброакутичному каналі передбачає усунення вібраційного сигналу з усіх поверхонь, які можуть виходити за межі контрольованої зони (КЗ). Основним пасивним методом є звукоізоляція приміщень, вона може відбуватися як на етапі проектування, так і у вже існуючому приміщенні. Звукоізоляція приміщення на етапі проектування містить такі рекомендації: підлогу приміщення слід робити на пружній основі; стелю доцільно робити підвісною, а внутрішній простір заповнювати звукоізоляційним шаром; в якості стін і перегородок слід використовувати багатошарові неоднорідні конструкції; вікна доцільно робити на спеціальній пружній основі, що відділятиме віконну раму від стіни; двері мають бути тамбурного типу. Деякі пасивні методи звукоізоляції у вже існуючому приміщенні неможливо виконати, тому у даному випадку роблять віброізоляцію конструкцій, встановлюють акустичні екрани перед цими конструкціями та усувають усі складові приміщення, які виходять за межі КЗ.

Використання пасивних методів захисту від віброакустичного КВІ не завжди є ефективним, тому застосовують і активні методи захисту, які направлені на створення шумових сигналів [4]. Шумові сигнали створюють у місцях та критичних точках на межі КЗ, де зловмисник може перехопити важливу інформацію. Це нерозбірливий сигнал, який не несе ніякої інформації, але має параметри, зокрема частотний діапазон, такі як інформаційні сигнали. Засоби за допомогою яких створюють шумові сигнали називаються генератори шуму до яких підключають спеціальні віброперетворювачі (датчики), які перетворюють електричний шум у вібраційний. Датчики встановлюють у всіх критичних місцях на межі КЗ.

Таким чином, найкращим варіантом захисту від перехоплення інформації через віброакустичний канал є поєднання пасивних і активних методів захисту.

Висновки

Отже, віброакустичні канали витоку інформації становлять серйозну загрозу для інформаційної безпеки, оскільки дозволяють здійснювати несанкціоноване отримання мовної інформації без прямого доступу до технічних засобів її обробки. Встановлено, що основними джерелами вібрацій є людська

мова у цьому каналі. Розглянуто пристрої перехоплення віброакустичних сигналів, а саме стетоскопи, електронні стетоскопи та радіостетоскопи. Проаналізовано, що основними методами захисту від витоку інформації цим каналом є пасивні та активні. Дослідження показало, що пасивні методи не завжди є надійними, тому часто використовують активні методи та їх поєднання. Обґрунтування кожного підходу до захисту інформації показало, що пасивний метод направлений на зменшення рівня інформаційного сигналу, який виходить за межі КЗ, а активний на збільшення рівня навколишніх шумів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ФІЗИЧНІ МЕХАНІЗМИ СТВОРЕННЯ ТЕХНІЧНИХ КАНАЛІВ ВИТОКУ АКУСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ / A. A. Ammouri та ін. Системи управління, навігації та зв'язку. Збірник наукових праць. 2025. Т. 3, № 81. С. 189–192. URL: https://doi.org/10.26906/sunz.2025.3.189 (дата звернення: 01.04.2026).
2. Гуменюк І., Костерев Д., Шейгас В. МЕТОДИКА ОПТИМІЗАЦІЇ КІЛЬКОСТІ ЗАСОБІВ БЛОКУВАННЯ КАНАЛІВ ВИТОКУ АКУСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ОБ'ЄКТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Ukrainian Scientific Journal of Information Security. 2024. Т. 30, № 2. С. 289–296. URL: https://doi.org/10.18372/2225-5036.30.19241 (дата звернення: 01.04.2026).
3. Ozturk M. Z., Wu C., Wang B., Liu K. J. R. RadioMic: Sound sensing via mmWave signals // arXiv. 2021. URL: https://doi.org/10.48550/arXiv.2108.03164 (date of access: 03.04.2026).
4. Романюк В., Платоненко А. Дослідження ефективності системи акустичного зашумлення від витоку акустичної інформації. Київ, 2025. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/54371/ (дата звернення: 02.04.2026).

Маркевич Мар'яна Михайлівна – студентка групи 1БКС-23б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: 7mariaanaa@gmail.com

Катаєв Віталій Сергійович – асистент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kataev@vntu.net

Mariana Markevych – student of group 1BKS-23b, Faculty of Information Technologies of Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: 7mariaanaa@gmail.com

Vitalii Kataiev – assistant of the Department of Management and Security of Information Systems; Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kataev@vntu.net

УДК 331.45:159.9:005

О.Л. Схабовська
І. В. Віштак

ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР СОЦІАЛЬНИХ НЕБЕЗПЕК: ВПЛИВ ТЕРОРИЗМУ ТА ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ НА СТАБІЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Запропоновано підхід до оцінювання економічних наслідків соціальних небезпек, що дозволило проаналізувати вплив терористичних актів та збройних конфліктів на волатильність фондових індексів. Виявлено кореляцію між рівнем безпекової загрози та відтоком капіталу з ринків, що розвиваються.

Ключові слова: фінансова стабільність, тероризм, військові конфлікти, фондовий ринок, економічні ризики.

Abstract

An approach to assessing the economic consequences of social hazards is proposed, which allowed for the analysis of the impact of terrorist acts and armed conflicts on the volatility of stock indices. A correlation has been identified between the level of security threats and capital outflow from emerging markets.

Keywords: financial stability, terrorism, military conflicts, stock market, economic risks.

Аналіз сучасного стану глобальної фінансової системи свідчить, що соціальні небезпеки у вигляді тероризму та військових конфліктів є ключовими детермінантами ринкової турбулентності. Економічні наслідки таких явищ проявляються через різке зниження капіталізації фондових ринків та стрімкий відтік прямих іноземних інвестицій, що є критичним для країн із перехідною економікою [1, 2]. Глобальна фінансова стабільність останніх десятиліть демонструє пряму залежність від премії за геополітичний ризик, яка закладається інвесторами в ціну активів [5, 6].

Особливе місце в системі фінансових ризиків посідає енергетичний сектор. Військові конфлікти в регіонах видобутку та транспортування ресурсів провокують «цінові шоки», які через механізм інфляційних очікувань дестабілізують фондові індекси промислово розвинених країн [3]. Встановлено, що волатильність ринку енергоносіїв має високу кореляцію з індексами геополітичної напруги, що підтверджує чутливість фінансових інструментів до загроз фізичній інфраструктурі. Залежність волатильності фондового ринку від рівня соціальної небезпеки зображена на рис. 1.

Рис. 1. Залежність волатильності ринку від інтенсивності геополітичних подій.

З рис. 1 випливає, що реакція фінансового ринку є найбільш гострою в момент настання події, після чого наступає фаза адаптації або тривалого рецесійного тренду. Галузева специфіка впливу соціальних небезпек вказує на те, що сектори туризму та авіаперевезень реагують на терористичні загрози миттєво, демонструючи падіння котирувань на 15–25% протягом перших торгових сесій [4].

Натомість масштабні військові конфлікти формують тривалу депресію на ринку державних облігацій через зростання бюджетних дефіцитів та витрат на сектор безпеки [7].

Для оцінки інтегрального впливу запропоновано використовувати модель динамічної стійкості фінансового ринку $Smark_t$, де рівень дестабілізації визначається за рівнянням:

$$Smarket = i = 1n\omega i \cdot Ri \quad (1)$$

де R_i – кількісні показники впливу конкретних видів небезпек (тероризм, воєнні дії, енергетичні шоки); ω_i – вагові коефіцієнти чутливості ринку. Математичний аналіз показує, що тривале перебування економіки у стані безпекової невизначеності знижує інвестиційну активність та темпи капіталізації ринку цінних паперів [2, 7]. Ключовим фактором відновлення ринку після шоків є ефективність заходів з локалізації паніки, яка здатна підсилювати реальні економічні збитки в декілька разів. Таким чином, стабільність фінансових ринків в умовах соціальних небезпек залежить від гнучкості механізмів адаптації до непередбачуваних зовнішніх викликів.

У ході проведеного дослідження було комплексно проаналізовано економічний вимір соціальних небезпек та встановлено, що тероризм і військові конфлікти виступають потужними дестабілізаторами глобальної фінансової системи. Виявлено, що реакція фондових ринків на безпекові шоки має миттєвий характер і супроводжується різким зростанням волатильності, падінням індексу інвестиційної привабливості та масштабним відтоком капіталу в «тихі гавані». Особливо гостро негативний вплив відчувають енергетичний сектор, авіаперевезення та туристична інфраструктура, де збитки капіталізації можуть сягати 25% у короткостроковій перспективі.

Доведено, що тривалі військові конфлікти спричиняють глибоку структурну депресію через зростання бюджетних дефіцитів та кредитних ризиків держави. Математичне моделювання підтвердило лінійну залежність між інтенсивністю соціальної загрози та рівнем дестабілізації фінансових інструментів. Таким чином, розробка проактивних механізмів адаптації та впровадження стрес-тестування банківських систем є стратегічно важливими для збереження національної фінансової стійкості в умовах наростаючої геополітичної турбулентності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бунчук М.М. Економічні причини і наслідки міжнародного тероризму. *Аспекти публічного управління*. 2016. № 1–2 (27–28). С. 59–67. URL: file:///C:/Users/%D0%A1%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0/Downloads/621-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-902-1-10-20190805%20(5).pdf
2. Abadie A., Gardeazabal J. Terrorism and the world economy. *Working paper Harvard Kennedy school of government*, 2005. URL: https://www.hks.harvard.edu/publications/terrorism-eroding-agglomeration-economies-central-business-districts-lessons-office-0
3. Економічний вплив військових конфліктів на енергетичні ринки та глобальну енергетичну безпеку. *Economics and Management of National Economy*. 2024. Vol. 11(2). URL: https://economics-msu.com.ua/uk/journals/tom-11-2-2024/yekonomichny-vpliv-viyskovikh-konfliktiv-na-energetichni-rinki-ta-globalnu-energetichnu-bezpeku
4. Ito H., Lee D. Assessing the impact of the September 11 terrorist attacks on U.S. airline demand. *Journal of Economics and Business*. 2005. № 57. pp. 75-95. URL:https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7112671/
5. Lenain P., Bonturi M., Koen V. The economic consequences of terrorism. *Organization for Economic Cooperation and Development*, 2002. URL:https://www.researchgate.net/publication/5205018_The_Economic_Consequences_of_Terrorism
6. OECD. The impact of the terrorist attacks of 11 September 2001 on international trading and transport activities. *Organization for Economic Cooperation and Development*, 2002. URL:https://mpra.ub.uni-muenchen.de/12277/1/MPRA_paper_12277.pdf
7. World Bank. Intifada, closures and Palestinian economic crisis: an assessment. *World Bank Report* No. 24931, 2002. URL:https://documents1.worldbank.org/curated/en/616581468765333893/pdf/263141270months0Intifada10Closures.pdf

Схабовська Олександра Леонідівна - студентка групи МВКД-23б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: skhabovskasasha@gmail.com.

Науковий керівник: Віштак Інна Вікторівна – канд. техн. наук, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vishtakiv@vntu.edu.ua.

Skhabovska Alexandra L. – Student of group MVKD-23b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: skhabovskasasha@gmail.com.

Supervisor: Vishtak Inna. V. – Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department Safety of Life and Pedagogical Safety, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: vishtakiv@vntu.edu.ua.

УДК 338.28

В. А. Михайлов

Оцінка ефективності сучасних регуляторів попиту та пропозиції робочої сили

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено функціонування ринку праці та оцінено ефективність сучасних регуляторів попиту і пропозиції робочої сили. Розглянуто основні інструменти державного впливу на зайнятість населення. Визначено, що сучасні механізми регулювання загалом мають позитивний вплив на розвиток ринку праці, проте їх ефективність обмежується структурними дисбалансами, міграційними процесами та невідповідністю між підготовкою кадрів і потребами економіки.

Ключові слова: ринок праці, попит на робочу силу, пропозиція робочої сили, зайнятість населення, безробіття, державне регулювання, трудові ресурси.

Abstract

This paper examines the functioning of the labour market and assesses the effectiveness of current mechanisms regulating labour supply and demand. The main instruments of state influence on employment are examined. It is determined that current regulatory mechanisms generally have a positive impact on the development of the labour market; however, their effectiveness is limited by structural imbalances, migration processes and a mismatch between workforce training and the needs of the economy.

Keywords: labour market, labour demand, labour supply, employment, unemployment, government regulation, labour force.

Вступ

Ринок праці – найбільш складний елемент ринкової економіки, де переплітаються інтереси робітника та роботодавця при визначенні ціни праці та умов її функціонування. Від того, наскільки успішно функціонує економіка, в якій фазі економічного циклу вона знаходиться, залежить попит на робочу силу та її пропозиція, й відповідно, рівень безробіття. В наш час, коли глобалізація, технологічні зміни та економічна нестабільність стають все більш відчутними, особливо важливим стає застосування дієвих механізмів регулювання цих процесів. Саме тому актуальним є дослідження ефективності сучасних регуляторів попиту та пропозиції робочої сили.

Результати дослідження

До основних елементів ринку праці можна віднести попит і пропозиція робочої сили, її вартість і ціна. Товаром на ринку праці виступає робоча сила, яку роботодавець купує та вступає в соціально-трудові відносини з працівниками з приводу купівлі їхніх здібностей до праці. Ринок праці існує як за межами підприємства, організації, установи, так і всередині їх. Він забезпечує функціонування ринкової економіки на засадах дії закону попиту та пропозиції. Його основна функція полягає в забезпеченні через сферу обігу перерозподілу робочої сили між галузями і сферами виробництва та забезпечення роботою всього економічно активного населення, яке в конкретний момент пропонує свою робочу силу.

Регулювання попиту робочої сили здійснюється за допомогою економічної політики держави, інвестиційних програм та підтримки розвитку малого і середнього бізнесу. Такі дії допомагають створенню нових робочих місць і підвищенню рівня зайнятості населення. Також важливу роль відіграють державні програми зайнятості, які надають професійну підготовку та перепідготовку безробітних.

Регулятори пропозиції робочої сили включають освітню політику, систему професійної підготовки кадрів, соціальний захист населення та регулювання трудової міграції. Вони спрямовані на підвищення якості трудових ресурсів, адаптацію робочої сили до потреб сучасної економіки та зменшення структурного безробіття.

Оцінка ефективності сучасних регуляторів попиту та пропозиції робочої сили здійснюється на основі таких показників: зайнятість населення, рівень безробіття, тривалість пошуку роботи. Якщо проаналізувати ці показники, то можна побачити, що державні та ринкові механізми регулювання дають в цілому непогані, хоча й не вражаючі результати.

Водночас ефективність цих регуляторів все ж таки частково обмежена через наявність структурного дисбалансу між попитом і пропозицією робочої сили, нерівномірний розвиток регіональних ринків праці, а також невідповідність між підготовкою фахівців у системі освіти та потребами роботодавців. Крім того, значний вплив мають міграційні процеси та швидкі технологічні зміни, що змінюють структуру зайнятості.

Висновки

Підсумовуючи, можна сказати, що сучасні регулятори ринку праці працюють досить непогано, проте їх результативність значною мірою залежить від комплексності державної політики, рівня економічного розвитку країни та ефективної взаємодії між державою, роботодавцями та системою освіти.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Формування сучасного ринку праці: аналіз попиту і пропозиції робочої сили URL:https://www.researchgate.net/publication/330350831_FORMUVANNA_SUCASNOGO_RINKU_PRACI_ANALIZ_POPITU_I_PROPOZICII_ROBOCOI_SILI
2. Чинники розвитку економічної активності населення та ринків праці регіонів України І.В. Терон URL:https://dspace.kntu.kr.ua/server/api/core/bitstreams/8e311966-f1dd-42f5-897e-30a6f8149953/content

Михайлов Владислав Анатолійович – студент групи 2МР-23б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: zasobi091217@gmail.com

Науковий керівник: ***Кукель Галина Сергіївна*** – канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: kukel@vntu.edu.ua

Mykhaylov Vladyslav Anatoliyovych – *student of group 2MR-23b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: zasobi091217@gmail.com*

Supervisor: ***Kukel Halyna S.*** – Cand. Sc. (Econ), Associate Professor at the Department of management, marketing and economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia e-mail : kukel@vntu.edu.ua

УДК 338.28

А. В. Панченко

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджуються сучасні проблеми розвитку соціального партнерства в Україні. Розглянуто значення соціального партнерства у сфері соціально-трудових відносин та його роль у взаємодії між державою, роботодавцями і працівниками. Визначено основні труднощі, що виникають у процесі соціального діалогу, зокрема недостатній рівень співпраці між сторонами, недосконаліть нормативно-правової бази та низьку ефективність діяльності профспілкових організацій. Проаналізовано можливі шляхи вдосконалення соціального партнерства в Україні та підвищення його ролі у забезпеченні соціальної стабільності.

Ключові слова: соціальне партнерство, соціальний діалог, трудові відносини, роботодавці, працівники, профспілки, держава

Abstract

The paper explores the current problems of the development of social partnership in Ukraine. The importance of social partnership in the sphere of social and labor relations and its role in interaction between the state, employers and employees are considered. The main difficulties arising in the process of social dialogue are identified, in particular, the insufficient level of cooperation between the parties, the imperfection of the regulatory framework and the low efficiency of trade union organizations. Possible ways to improve social partnership in Ukraine and increase its role in ensuring social stability are analyzed.

Keywords: social partnership, social dialogue, labor relations, employers, employees, trade unions, the state.

Вступ

У сучасних умовах розвитку економіки важливе значення має ефективна взаємодія між державою, роботодавцями та працівниками. Така взаємодія здійснюється через систему соціального партнерства, яка спрямована на узгодження інтересів сторін та запобігання соціальним конфліктам. В Україні соціальне партнерство ще не досягло достатнього рівня розвитку. Незважаючи на наявність законів, що регулюють соціально-трудові відносини, на практиці виникає багато проблем. Часто співпраця між сторонами має формальний характер, а прийняті рішення не завжди виконуються. Метою роботи є дослідження сучасного стану соціального партнерства в Україні, визначення основних проблем його розвитку та пошук можливих шляхів їх вирішення.

Результати дослідження

Соціальне партнерство є складним і багатогранним явищем, яке має як позитивні, так і негативні наслідки для стабільності України.

Ось кілька ключових аспектів:

-Економічні фактори: Україна стикається з викликами нерівномірного розподілу доходів та низької інвестиційної привабливості. Ефективний діалог між бізнесом та профспілками може сприяти встановленню справедливої заробітної плати та підвищенню продуктивності праці.

-Соціальні аспекти: Розвиток партнерства впливає на рівень соціальної напруги. З одного боку, консолідація зусиль сторін сприяє захисту прав працівників, але з іншого — слабкість профспілкового руху в деяких галузях гальмує цей процес.

-Політичні та правові аспекти: Регулювання соціального діалогу потребує належної уваги з боку влади. Потрібні ефективні механізми виконання колективних договорів та адаптація національного права до європейських норм.

-Культурний обмін: Міжнародний досвід соціального партнерства допомагає українським інституціям впроваджувати кращі практики медіації та ведення переговорів, що розширює горизонти вітчизняного менеджменту.

З початком масштабних трансформацій в Україні спостерігається динамічне зростання ролі соціального діалогу. За даними експертних моніторингів 2023 року, рівень охоплення колективно-договірним регулюванням у державному секторі залишається стабільно високим, проте приватний сектор потребує додаткових стимулів.[1] Ефективне партнерство має суттєвий вплив на країну, забезпечуючи баланс інтересів.

Економічні наслідки:

-Узгодження інтересів: Досягнення консенсусу щодо рівня оплати праці та податкового навантаження стимулює сталий розвиток бізнесу.

-Зниження кількості трудових конфліктів: Превентивні заходи в межах партнерства зменшують витрати підприємств.

-Залучення інвестицій: Соціальна стабільність є позитивним сигналом для міжнародних інвесторів.

Соціальні наслідки:

-Захист вразливих груп: Соціальне партнерство забезпечує включення питань соціального захисту до порядку денного.

-Зміна демографічної поведінки: Впевненість у трудовому майбутньому сприяє закріпленню молоді на вітчизняному ринку праці.

Політичні наслідки:

-Євроінтеграція:Розвиток соціального діалогу є обов’язковою умовою інтеграції України до Європейського Союзу.

-Демократизація суспільства: Залучення громадських організацій та профспілок зміцнює демократичні інститути.

Держава відіграє важливу роль у регулюванні та стимулюванні партнерських процесів. Державна політика у сфері соціального діалогу здійснюється за такими напрямами:

1. Здійснення ефективного державного регулювання соціального партнерства;
2. Забезпечення соціального та правового захисту сторін діалогу;
3. Здійснення співробітництва з міжнародними та громадськими об’єднаннями;
4. Здійснення заходів із запобігання монополізації інтересів однією зі сторін;
5. Створення умов для розвитку незалежних професійних спілок;
6. Посилення інституційної спроможності органів соціального діалогу;
7. Провадження науково-дослідної та інформаційно-роз’яснювальної діяльності;
8. Удосконалення системи збирання та оброблення статистичної інформації;
9. Сприяння задоволенню потреб сторін у професійній підготовці та навчанні;
10. Укладення міжнародних договорів з питань гармонізації трудових стандартів.[2]

Висновки

У результаті проведеного дослідження можна зробити висновок, що соціальне партнерство є необхідною умовою стабільного розвитку держави та важливим механізмом регулювання соціально-трудових відносин. Воно забезпечує узгодження інтересів працівників, роботодавців і держави та сприяє зменшенню соціальних конфліктів. Встановлено, що для ефективного розвитку соціального партнерства необхідно вдосконалювати нормативно-правову базу, підвищувати відповідальність

сторін за виконання домовленостей, розвивати колективні переговори та посилювати роль держави як гаранта дотримання прав усіх учасників соціального діалогу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Національна тристороння соціально-економічна рада [Електронний ресурс] // http://ntser.gov.ua/

2. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2011, № 28, С.255 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17

Панченко Арсеній Валентинович– студент групи 2МР-23Б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail : Wetrin.school@gmail.com

Науковий керівник: ***Кукель Галина Сергіївна*** – канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail : kukel@vntu.edu.ua

Panchenko Arseniy V. – Department Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail : Wetrin.school@gmail.com

Supervisor: ***Kukel Halyna S.*** – Cand. Sc. (Econ), Associate Professor at the Department of management, marketing and economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kukel@vntu.edu.ua

УДК 338.28

О. С. Сокиринський

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ КОМПЕТЕНЦІЙ В УКРАЇНІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено вплив глобалізації на трансформацію національного ринку компетенцій України та виявлено ключові загрози для збереження людського капіталу в умовах міжнародної інтеграції. Проаналізовано системні диспропорції вітчизняного ринку праці, зокрема високий рівень неформальної зайнятості, інноваційну відсталість та деструктивні наслідки військової агресії. На основі статистичних даних обґрунтовано необхідність переходу від пасивного подолання безробіття до стратегічного стимулювання продуктивної зайнятості та розвитку високотехнологічних галузей. Особливу увагу приділено механізмам захисту інтелектуального потенціалу через нарощування інвестицій у науку, модернізацію робочих місць та забезпечення гідних умов праці. Сформульовано висновки щодо пріоритетності формування економіки знань як базису для підвищення конкурентоспроможності держави та її успішного післявоєнного відновлення.

Ключові слова: глобалізація економіки, ринок компетенцій, людський капітал, національний ринок праці, післявоєнне відновлення.

Abstract

The article examines the impact of globalization on the transformation of the national skills market of Ukraine and identifies key threats to the preservation of human capital in the context of international integration. Systemic imbalances in the domestic labor market are analyzed, in particular, the high level of informal employment, innovation backwardness, and the destructive consequences of military aggression. Based on statistical data, the need to transition from passive overcoming of unemployment to strategic stimulation of productive employment and development of high-tech industries is substantiated. Special attention is paid to mechanisms for protecting intellectual potential through increased investment in science, modernization of workplaces, and ensuring decent working conditions. Conclusions are formulated regarding the priority of forming a knowledge economy as a basis for increasing the competitiveness of the state and its successful post-war recovery.

Keywords: economic globalization, skills market, human capital, national labor market, post-war recovery.

Вступ

Глобалізація економіки є однією з ключових характеристик сучасного етапу розвитку світової економіки, яка визначає трансформацію економічних, соціальних та інституційних процесів у більшості країн світу. Посилення міжнародної інтеграції, активізація руху капіталу, товарів, технологій та трудових ресурсів формують нову архітектуру світової економічної системи, в рамках якої національні економіки стають дедалі більш взаємозалежними. У цих

умовах особливої актуальності набуває питання збереження та розвитку національного економічного потенціалу, насамперед людського капіталу та ринку компетенцій, що є важливою складовою конкурентоспроможності держави. Для України ця проблема має стратегічне значення, оскільки в умовах глобальної економічної інтеграції та одночасних геополітичних викликів, пов'язаних з військовою агресією, зростає ризик втрати кваліфікованих трудових ресурсів, інтелектуального потенціалу та інноваційних можливостей національної економіки.

Результати дослідження

Поняття глобалізації є відносно новим у науковому дискурсі, проте процеси, що відображають її сутність, досліджувалися економістами протягом тривалого часу. Введення терміну «глобалізація» в академічний обіг зазвичай пов’язують з англійським соціологом Роландом Робертсоном, який визначав її як сукупність об’єктивних процесів, спрямованих на формування єдиного світового соціально-економічного простору [1].

Як відомо, у науковій літературі відсутнє єдине загальноприйняте визначення глобалізації, однак більшість дослідників розглядають її як комплексний процес розширення, поглиблення та прискорення світових економічних, політичних і культурних зв’язків. Серед основних форм глобалізації зазвичай виділяють економічну, політичну та культурну. Водночас саме економічна глобалізація відіграє визначальну роль у трансформації сучасної світової системи господарювання. Американський економіст Джагдиш Бхагваті визначає економічну глобалізацію як процес інтеграції національних економік у світову економічну систему через міжнародну торгівлю, прямі іноземні інвестиції, переміщення трудових ресурсів, обмін технологіями та розвиток транснаціональних виробничих мереж [2].

У контексті сучасних глобалізаційних трансформацій особливої наукової та практичної актуальності набуває дослідження стану національного ринку компетенцій України, який виступає одним із ключових детермінантів економічного розвитку держави та її інтеграції у світовий господарський простір. Умови поглиблення міжнародної економічної взаємозалежності, інтенсифікації руху капіталу, технологій і трудових ресурсів формують нову конфігурацію функціонування ринку праці, у межах якої конкурентоспроможність країни значною мірою визначається якістю, структурою та ефективністю використання людського капіталу. Водночас сучасний ринок праці України характеризується наявністю низки системних диспропорцій і структурних деформацій, що проявляються у недостатньо високому рівні економічної активності населення, значних масштабах неформальної зайнятості, а також інтенсивних процесах зовнішньої трудової міграції. Зокрема, за оцінками експертного середовища, рівень зайнятості населення віком 15-70 років впродовж останнього десятиліття стабілізувався у межах 56-58 %, що є суттєво нижчим за середньоєвропейські показники і відстає від них приблизно на 10-15 відсоткових пунктів, що свідчить про недостатню ефективність механізмів функціонування та регулювання національного ринку праці [8].

Однією з найбільш складних і водночас системоутворюючих проблем функціонування національного ринку праці виступає значний масштаб неформальної економічної діяльності та тінізації зайнятості. За експертними оцінками, у тіньовому секторі економіки зайнято щонайменше 4-5 млн осіб, що становить понад третину від загальної чисельності зайнятого населення. Така ситуація не лише знижує ефективність державної політики зайнятості та фіскальної системи, але й ускладнює формування прозорого та конкурентного ринку компетенцій. Окрім того, значна частина працездатного населення фактично перебуває поза межами офіційної системи економічної активності, формуючи так званий сегмент «зневірених» працівників, які, не маючи реалістичних перспектив працевлаштування, припиняють пошук роботи та поступово втрачають професійні навички і мотивацію до економічної діяльності.

Складність функціонування національного ринку праці суттєво поглибилася й внаслідок повномасштабної збройної агресії, що спричинила масштабні деструктивні процеси в економічній системі держави. Руйнування значної частини виробничої, енергетичної та транспортної інфраструктури, втрата промислових активів, зниження інвестиційної активності та масова вимушена міграція населення зумовили суттєве звуження сфери прикладання праці та деформацію структури зайнятості. За оцінками дослідницької агенції Info Sapiens, станом на січень 2024 року рівень безробіття в Україні досяг приблизно 17 %, що відображає значне погіршення ситуації на ринку праці в умовах воєнно-економічної турбулентності. Водночас офіційна статистика Державної служби зайнятості фіксує понад 96 тис. зареєстрованих безробітних за наявності близько 40 тис. вакансій, що свідчить про істотний дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили [10].

Попри зазначені негативні тенденції, у функціонуванні ринку праці поступово проявляються ознаки часткової стабілізації та адаптації до нових соціально-економічних умов. Зокрема, за даними аналітичної платформи Work.ua, станом на початок 2024 року обсяг пропозицій роботи відновився приблизно до 93 % довоєнного рівня, що свідчить про поступове пожвавлення ділової активності та відновлення економічних процесів. Найбільша концентрація вакансій спостерігається у Київській, Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях, які виступають ключовими центрами економічної активності. Вагомим чинником відновлення зайнятості стала релокація підприємств із прифронтових регіонів до більш безпечних територій, що супроводжувалася формуванням нових виробничих осередків та активізацією підприємницької діяльності [10].

В умовах глобалізації економіки та зростання міжнародної конкуренції за людський капітал особливого значення набуває формування ефективної державної політики щодо розвитку та захисту національного ринку компетенцій. Одним із ключових напрямів такої політики має стати модернізація економічної структури країни, спрямована на розвиток високотехнологічних галузей, інноваційної діяльності та науково-дослідного потенціалу.

Основним елементом зміцнення конкурентоспроможності національного ринку праці є системне нарощування інвестицій у розвиток людського капіталу, насамперед у сферах освіти, науки та професійної підготовки. Наразі рівень фінансування науково-дослідних робіт в Україні залишається вкрай недостатнім і становить близько 0,44 % валового внутрішнього продукту, тоді як у більшості розвинених держав цей показник перевищує 2–3 % ВВП. Така диспропорція суттєво обмежує можливості формування інноваційної економіки та стримує розвиток високотехнологічних виробництв. Збільшення обсягів інвестування у науково-дослідну сферу, розвиток інноваційної інфраструктури та підтримка технологічного підприємництва можуть стати важливими передумовами формування сучасної економіки знань, здатної генерувати нові висококваліфіковані робочі місця та підвищувати додану вартість національного виробництва [10].

Не менш важливим напрямом державної політики у сфері захисту національного ринку компетенцій є формування сприятливого інвестиційного середовища, що стимулюватиме розвиток підприємницької активності, залучення іноземного капіталу та інтеграцію українських підприємств у глобальні ланцюги створення доданої вартості. У цьому контексті вагомого значення набуває розвиток індустріальних парків, удосконалення програм підтримки малого та середнього підприємництва, а також запровадження ефективних механізмів державного стимулювання інноваційної діяльності. Реалізація таких заходів сприятиме підвищенню економічної динаміки, розширенню можливостей зайнятості та формуванню нових центрів економічного зростання.

Водночас одним із ключових викликів для розвитку національного ринку компетенцій залишається масштабна трудова міграція, що призводить до відтоку висококваліфікованих

фахівців та послаблення кадрового потенціалу країни. У зв'язку з цим особливого значення набуває реалізація комплексних заходів, спрямованих на зменшення міграційних втрат та стимулювання повернення трудових ресурсів до національної економіки. Вказане передбачає не лише підвищення рівня матеріального забезпечення працівників, але й формування сприятливого соціально-економічного середовища, що включає розвиток сучасної інфраструктури, забезпечення гідних умов праці, розширення можливостей професійного зростання та самореалізації.

Висновки

Підсумовуючи проведене дослідження, можна сказати, що в умовах інтенсифікації глобалізаційних процесів захист національного ринку компетенцій України перетворюється із суто економічного завдання на фундаментальний чинник збереження державного суверенітету та забезпечення національної безпеки. Системний аналіз виявив, що поєднання хронічних структурних диспропорцій - зокрема високого рівня тінізації зайнятості та критичного технологічного зносу основних засобів - із деструктивними наслідками військової агресії сформувало безпрецедентні виклики для відтворення людського капіталу.

Попри адаптивність вітчизняного бізнесу та поступове відновлення ринку праці, подолання стратегічного розриву між Україною та розвиненими країнами можливе лише за умови радикальної зміни парадигми державного регулювання: від пасивного подолання безробіття до агресивного стимулювання інноваційно-інвестиційної активності, збільшення частки оплати праці у ВВП та системного нарощування видатків на науково-дослідні розробки до рівня не менше 2% ВВП. Лише через формування економіки знань, інтегрованої у глобальні ланцюги створення високої доданої вартості на засадах концепції гідної праці, Україна зможе трансформувати виклики глобалізації у можливості для післявоєнного відновлення та сталого інноваційного розвитку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Robertson R. (1992) Globalization: Social Theory and Global Culture. London.
2. Robertson R., Robbins T., Shepherd W., McBride J. (Eds.). (1985) The Relativization of Societies: Modem Religionand Globalization. Chicago: Cults, Culture, and the Law.
3. Bhagwati, Jagdish, "In Defense of Globalization" (2004). Faculty Books. 191.
4. Федун І. Л., Генералов О. В. Економічна глобалізація та формування міжнародних виробничих мереж // Економіка і суспільство. 2018. Вип. 15. С. - 71-76.
5. Маршавін Ю., Кицак, Т. Василенко А. Розвиток конкурентних переваг ринку праці України в сучасних умовах. International Science Journal of Management, Economics & Finance. Vol. 1, No. 3, 2022, pp. 151-163. DOI: 10.46299/j.isjmef.20220103.12.
6. Маршавін Ю. М., Кицак Т. Г., Кирилюк В. В. Посилення конкурентоспроможності ринку праці України в нових соціально-економічних реаліях // Економіка та суспільство. 2022. Вип. 40. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-2
7. Шиловцева Н.В. Модернізація зайнятості як умова підвищення конкурентоспроможності національного ринку праці. Modern Economics. № 15 (2019). С. 211–217.
8. Аналітична та статистична інформація. Державна служба зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics/view

9. Річні підсумки аналізу показників національного ринку праці у 2023 році. Національне агентство кваліфікацій.URL: https://nqa.gov.ua/news/ricni-pidsumki-analizu-pokaznikiv-nacionalnogo-rinku-praci-u-2023-roci/
10. Яценко Л. Відновлення ринку праці в Україні в умовах війни: регіональні аспекти. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/sotsialna-polityka/vidnovlennya-rynku-pratsi-v-ukrayini-v-umovakh-viyny-rehionalni

Сокиринський Олександр Сергійович – студент групи 2МР-23б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: kar9k98@gmail

Науковий керівник: ***Кукель Галина Сергіївна*** – канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: kukel@vntu.edu.ua

Sokyrinsky Oleksandr S. – Department Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kar9k98@gmail

Supervisor: ***Kukel Halyna S.*** – Cand. Sc. (Econ), Associate Professor at the Department of management, marketing and economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia e-mail: kukel@vntu.edu.ua

УДК 004.3.056:621.391.82

К. В. Пугачева
І. О. Бондаренко

АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ СХЕМ ДО ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ІМПУЛЬСНИХ АТАК

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проаналізовано проблематику вразливості сучасних цифрових систем та апаратних засобів до навмисних електромагнітних імпульсних атак (IEMI). Розглянуто механізми виникнення апаратних збоїв на фізичному рівні, таких як «м'які помилки» (bit-flips), фазове тремтіння тактових генераторів та хибне спрацьовування кіл скидання мікроконтролерів під дією наносекундних надширокосмугових імпульсів. Доведено неефективність суто програмних методів кібербезпеки проти таких загроз. Запропоновано комплексний підхід до забезпечення апаратної стійкості, що базується на вимогах стандартів електромагнітної сумісності (ДСТУ IEC 61000-4-2) і включає оптимізацію топології багатошарових друкованих плат, локальне екранування критичних вузлів та застосування швидкісної компонентної фільтрації.

Ключові слова: навмисні електромагнітні атаки, IEMI, електромагнітна сумісність, апаратна безпека, екранування друкованих плат, м'які помилки, TVS-діоди.

Abstract

The paper analyzes the vulnerability of modern digital systems and hardware to intentional electromagnetic interference (IEMI) attacks. The mechanisms of hardware failures at the physical level, such as soft errors (bit-flips), clock generator phase jitter, and false triggering of microcontroller reset circuits under the influence of nanosecond ultra-wideband pulses, are considered. The inefficiency of purely software cybersecurity methods against such threats is proven. A comprehensive approach to ensuring hardware resilience is proposed, based on the requirements of electromagnetic compatibility standards (IEC 61000-4-2), which includes the optimization of multilayer printed circuit board topology, local shielding of critical nodes, and the use of high-speed component filtering.

Keywords: intentional electromagnetic attacks, IEMI, electromagnetic compatibility, hardware security, PCB shielding, soft errors, TVS diodes.

Вступ

Безперервний процес мініатюризації компонентної бази зумовлює до стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та мікроелектроніки. Зменшення топологічних норм виробництва напівпровідників, підвищення робочих частот та суттєве зниження номінальних напруг живлення цифрових інтегральних схем, окрім позитивних наслідків, спричиняє критичне зниження запасу завадостійкості електронної апаратури. У результаті навіть незначні зовнішні електромагнітні збурення здатні індукувати напруги, що перевищують порогові значення логічних рівнів.

Захист електромагнітної сумісності полягав у захисті обладнання від природних явищ або індустріальних завад. Проте сьогодні дедалі популярнішими стають кіберфізичні загрози – навмисні електромагнітні імпульсні атаки (IEMI – Intentional Electromagnetic Interference). Зловмисники використовують генератори надширокосмугових електромагнітних імпульсів або імітатори електростатичних розрядів для дистанційного впливу на критично важливі вузли. Програмні засоби захисту такі як, алгоритми шифрування, брандмауери, системи контролю доступу та шифрування, є неефективними проти атак на апаратному рівні. За допомогою високоенергетичного імпульсу, який здатний проникати в систему через незахищені інтерфейси дозволяє атакуючій стороні провокувати збої в циклах шифрування для вилучення секретних ключів, обходити механізми автентифікації або повністю виводити обладнання з ладу. Актуальність роботи зумовлена необхідністю перенесення акцентів у захисті інформаційних систем з суто програмного на апаратно-конструктивний рівень.

Результати дослідження

EMC (електромагнітна сумісність) – це здатність електронних та електричних пристроїв працювати в навколишньому середовищі, при цьому не створюючи небажаних електромагнітних завад і не піддаючись впливу небажаних електромагнітних завад [1]. Завади, які мають вплив на електронну апаратуру

класифікують за шляхами їх проникнення на кондуктивні (поширюються струмопровідними колами, зокрема лініями живлення, передачі даних та заземлення) та випромінювані (поширюються у просторі у вигляді електромагнітних хвиль) [2].

На апаратному рівні імпульсні атаки часто реалізуються двома методами: через генерацію надширокосмугових електромагнітних імпульсів просторового випромінювання або шляхом безпосередньої інжекції потужних струмових імпульсів в інтерфейси чи металеві елементи корпусу пристрою. Відмінною рисою таких деструктивних впливів є не стільки сумарна енергія імпульсу, скільки надвисока швидкість наростання його фронту та пікова амплітуда.

Відповідно до вимог стандарту ДСТУ IEC 61000-4-2:2008 типовий тестовий імпульс струму характеризується коротким часом наростання фронту (від 0,7 до 1 наносекунди). Амплітуда напруги такого впливу може сягати 8 кВ у разі контактного розряду та до 15 кВ при повітряному пробої [4]. Такі параметри перетворюють імпульс на потужне джерело високочастотних гармонік, спектр яких простягається до гігагерцового діапазону, що має катастрофічні наслідки для незахищеної апаратури. Високочастотна енергія атаки здатна легко долати гальванічну розв'язку та проникати у внутрішні кола через паразитні ємності та індуктивності мікросмугових ліній друкованої плати [3]. Низькочастотні RC- та LC-фільтри виявляються інерційними і майже непомітними для таких наносекундних сплесків. Це дозволяє імпульсній заваді безперешкодно досягати чутливих входів цифрових мікросхем, перевантажувати їхні внутрішні кола захисту та безпосередньо впливати на логічні стани транзисторів.

Метою сучасних імпульсних атак рідко є фізичне знищення апаратури, натомість більшу загрозу для систем кібербезпеки та криптографічних модулів становлять недеструктивні впливи, що призводять до виникнення так званих «м'яких помилок» (soft errors) або тимчасових логічних збоїв [6].

Найкритичнішим для безпеки мікроконтролерних систем є наведення завад на такі схемотехнічні вузли:

– лінії тактування (Clock Lines) та системи фазового автопідлаштування частоти (PLL). Інжекція високочастотного імпульсу в коло кварцового резонатора або тактову шину спричиняє раптову зміну тривалості такту або генерацію хибного фронту сигналу. У результаті процесорне ядро втрачає синхронізацію з пам'яттю, що призводить до пропуску виконання окремих машинних інструкцій. У криптографії це дозволяє зловмиснику пропустити команду перевірки пароля або порушити цикл розгортання ключа шифрування;

– шини даних та управління. Електромагнітна наводка, що збігається в часі з моментом зчитування даних, здатна викликати миттєву інверсію логічного стану окремого біта. Передача спотвореного біта по шині даних може повністю змінити хід виконання програми або призвести до витоку інформації через алгоритми диференціального криптоаналізу [6];

– кола живлення та лінії скидання. Високоенергетичні імпульси здатні викликати короткочасні просадки напруги або різкі сплески на шині живлення мікроконтролера. Такі коливання напруги часто призводять до хибного спрацьовування супервізора живлення, ініціюючи несанкціоноване перезавантаження пристрою.

Таким чином, електромагнітний імпульс діє як безконтактний інструмент внесення несправностей, що дозволяє маніпулювати станом цифрової схеми без фізичного втручання в її топологію.

Оскільки програмні методи захисту (такі як криптографічні алгоритми або сторожові таймери) виявляються неефективними проти атак на фізичному рівні, головна роль у забезпеченні стійкості припадає схемотехнічному проектуванню та конструюванню друкованих плат (PCB).

Виходячи з аналізу сучасних методів забезпечення EMC, ключовим підходом до захисту від навмисних електромагнітних імпульсів (IEMI) є багаторівневе екранування та апаратна фільтрація:

– PCB Layout (топологія друкованої плати). Використання багатошарових плат із Ground Planes (суцільними полігонами заземлення) та живлення є базовою вимогою. Це створює розподілену паразитну ємність, яка поглинає високочастотні сплески, та мінімізує площу контурів протікання струму. Це критично важливо для зниження індуктивності петлевих антен, які приймають електромагнітну заваду [5];

– PCB Shielding (локальне екранування). Встановлення металевих екранів безпосередньо над критично важливими компонентами, такими як мікроконтролери, модулі пам'яті та радіочастотні тракти. Екран функціонує як клітка Фарадея, відбиваючи та поглинаючи енергію зовнішнього надширокосмугового електромагнітного поля. При цьому найважливішою умовою є забезпечення безперервного електричного контакту екрана з полігоном заземлення плати по всьому периметру для надшвидкого та ефективного відведення наведених струмів [5];

– компонентний захист та фільтрація. Для захисту кіл введення-виведення та шин живлення, що

неминуче виходять за межі локальних екранів, застосовуються напівпровідникові обмежувачі напруги – швидкодіючі TVS-діоди (Transient Voltage Suppressors). Вони здатні за наносекунди зрізати високовольтні піки, параметри яких регламентовані стандартом ДСТУ IEC 61000-4-2 [4]. Крім того, для ліній передачі даних ефективним рішенням є перехід на диференційну передачу сигналів, що дозволяє на апаратному рівні компенсувати синфазні завади, індуковані електромагнітним імпульсом [2].

Таким чином, аналіз розглянутих методів апаратного захисту свідчить про те, що жодне з наведених схемотехнічних рішень не здатне самостійно забезпечити абсолютну стійкість електронної апаратури до потужних електромагнітних імпульсних атак. Лише комплексне застосування топологічних методів трасування, просторового екранування критичних вузлів та інтеграції швидкодіючої захисної компонентної бази дозволяє створити ешелоновану систему захисту.

Висновки

У роботі проаналізовано проблематику вразливості сучасних цифрових систем та апаратних засобів криптографічного захисту інформації до навмисних електромагнітних імпульсних атак (IEMI). В умовах безперервної мініатюризації компонентної бази та зниження номінальних напруг живлення, мікроелектроніка втрачає природний запас завадостійкості. У результаті навіть наносекундні надширокосмугові імпульси здатні індукувати паразитну ЕРС, яка викликає критичні апаратні збої: «м'які помилки» (інверсію бітів у шинах даних), фазове тремтіння тактових генераторів та хибне спрацьовування кіл скидання. Традиційні програмні механізми кібербезпеки є абсолютно неефективними проти таких атак, оскільки високоенергетичний імпульс діє на фізичному рівні, в обхід операційної системи, безпосередньо маніпулюючи станом логічних вентилів процесора.

Для надійного захисту інформаційних систем необхідно створити ешелоновану систему апаратної безпеки, яка має закладатися ще на ранніх етапах схемотехнічного та топологічного проектування. Лише комплексне поєднання пасивних конструктивних методів (суворе дотримання правил трасування багатошарових друкованих плат, використання суцільних полігонів заземлення для мінімізації площі приймальних контурів, локальне екранування критичних мікросхем) та швидкісної компонентної фільтрації (застосування TVS-діодів та диференційних ліній зв'язку) здатне забезпечити необхідний рівень стійкості.

Виконання вимог чинних нормативних стандартів електромагнітної сумісності (зокрема, ДСТУ IEC 61000-4-2) та впровадження комплексного апаратного захисту є критично необхідними умовами для гарантування безперебійної та безпечної роботи систем критичної інфраструктури, IoT-пристроїв та спеціальної електроніки в умовах сучасних кіберфізичних загроз.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Стандарт EMC і сертифікація. URL: https://pneumatyka.com.ua/p/standart-emc-i-sertifikaciya (дата звернення: 21.03.2026).
2. Лазебний В. С., Пілінський В. В., Швайченко В. Б. Електромагнітна сумісність електронних засобів. [Навчальний посібник]. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. (дата звернення: 22.03.2026).
3. Плугін В. Є., Плугіна О. А. Конспект лекцій з дисципліни «Електромагнітна сумісність у системах електроспоживання». URL:https://eprints.kname.edu.ua/48989/1/2018%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%20134%D0%9B%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%95%D0%9C%D0%A1.doc.pdf (дата звернення 24.03.2026).
4. ДСТУ IEC 61000-4-2:2008. Електромагнітна сумісність. Частина 4-2. Методи випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичних розрядів. URL: https://vtechworks.lib.vt.edu/server/api/core/bitstreams/5e7802ec-ed7c-43de-8f93-23460a50df74/content (дата звернення: 24.03.2026).
5. Методи екранування друкованих плат для контролю електромагнітних перешкод і відповідності стандартам електромагнітної сумісності. [Електронний ресурс]. – URL: https://hilelectronic.com/uk/pcb-shielding/ (дата звернення 27.03.2026).
6. Electromagnetic Interference Attacks on Cyber–Physical Systems: Theory, Demonstration, and Defense. [Електронний ресурс]. – URL: https://vtechworks.lib.vt.edu/server/api/core/bitstreams/5e7802ec-ed7c-43de-8f93-23460a50df74/content (дата звернення 01.04.2026).

Крістіна Вікторівна Пугачева – студентка групи 2КІТС-24б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kristipref@gmail.com

Науковий керівник: ***Бондаренко Ірина Олексіївна –*** асистент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bondarenko.i@vntu.edu.ua

Puhacheva Kristina V. – student of group 2KITS-24b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kristopref@gmail.com

Supervisor: ***Bondarenko Iryna O. –*** assistant of the Department of Management and Security of Information Systems Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bondarenko.i@vntu.edu.ua

УДК 004.056.55:004.42

І. О. Бондаренко
У. О. Макогін

ОГЛЯД СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ГЕНЕРАЦІЇ КРИПТОГРАФІЧНО СТІЙКИХ ВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто сучасні методи генерації криптографічно стійких випадкових чисел, необхідних для забезпечення безпеки криптографічних систем. Проаналізовано два основні класи генераторів, їхні обмеження та гібридний підхід, що застосовується в реальних системах. Описано джерела ентропії, механізм reseed, реалізації в операційних системах Linux та Windows, а також наведено рекомендації щодо перевірки якості генераторів.

Ключові слова: генератор випадкових чисел, криптографічна стійкість, ентропія, DRBG, TRNG.

Abstract

This work examines modern methods of generating cryptographically secure random numbers, which are necessary for ensuring the security of cryptographic systems. It analyzes the two main classes of generators, their limitations, and the hybrid approach used in real-world systems. The paper describes sources of entropy, the reseed mechanism, implementations in Linux and Windows operating systems, and also provides recommendations for testing the quality of generators.

Keywords: random number generator, cryptographic security, entropy, DRBG, TRNG.

Вступ

Надійність систем захисту інформації значною мірою залежить від якості випадкових значень, що використовуються під час генерації ключів, векторів ініціалізації, nonce та інших службових параметрів. Якщо ці дані можна передбачити частково чи повністю, математична стійкість алгоритму вже не гарантує захисту. З цієї причини генератор випадкових чисел (RNG) розглядається як окремий критичний компонент системи захисту інформації. Його криптографічна стійкість передбачає три вимоги: непередбачуваність, тобто неможливість визначити наступні біти на основі попередніх навіть за умови знання алгоритму; стійкість до компрометації внутрішнього стану, яка виключає відновлення інших частин послідовності при частковому розкритті стану; та forward secrecy, за якої компрометація стану в момент часу t не дозволяє відновити значення, згенеровані до цього моменту [1].

Результати дослідження

Ключовим поняттям у теорії генераторів випадкових чисел є ентропія. У стандарті NIST SP 800-90B вона визначається як міра непередбачуваності джерела даних. Для оцінювання використовується min-entropy, яка характеризує найгірший випадок передбачуваності значень. Низький рівень цього показника означає, що навіть стійкий RNG не може забезпечити належну безпеку [2].

У криптографії виділяють два основні класи генераторів випадкових чисел: TRNG та DRBG. TRNG (rue Random Number Generator) є фізичним джерелом ентропії, яке ґрунтується на природних процесах, однак характеризується низькою швидкодією. DRBG (Deterministic Random Bit Generator) є детермінованим алгоритмом, що на основі початкового seed формує псевдовипадкову послідовність із високою швидкістю.

Оскільки жоден із цих підходів окремо не задовольняє усіх практичних вимог: TRNG надто повільний для великих обсягів даних, а DRBG потребує якісного початкового значення, у реальних системах використовується їхнє поєднання. Фізичні джерела ентропії забезпечують формування початкового стану, а детермінований RNG будує подальшу псевдовипадкову послідовність, періодично оновлюючи свій стан через механізм reseed. Через обмежену швидкодію та необхідність статистичного контролю для ініціалізації використовується лише невеликий обсяг випадкових даних, на основі якого генератор формує вихідний потік [3].

На практиці початкова ентропія для криптографічних систем формується з різних фізичних і системних процесів, що використовуються для її накопичення. До них належать тепловий шум електронних компонентів, джитер як випадкові відхилення тактових сигналів, часові затримки процесів та асинхронні події операційної системи [2]. Окремим джерелом ентропії є апаратні генератори випадкових чисел, такі як Intel RDRAND, який генерує значення безпосередньо на рівні процесора. У цьому випадку ентропія формується апаратним модулем CPU та може використовуватися як додаткова складова випадковості або як частина системного генератора. Отримані дані можуть також проходити криптографічну обробку для зменшення статистичних зміщень і підвищення рівномірності розподілу [4].

Проблема недостатньої ентропії найчастіше виникає на етапі запуску системи, коли обсяг випадкових подій ще недостатній. У серверних та вбудованих системах це вирішується шляхом фонової акумуляції даних та збереження стану генератора між перезавантаженнями [5].

Окрім криптографічних задач, в операційних системах ентропія використовується також для внутрішніх механізмів безпеки: рандомізації адресного простору (ASLR), формування ідентифікаторів процесів, часових міток та інших параметрів, що потребують непередбачуваності.

У Linux генерація випадкових чисел реалізується через механізми ядра, до яких належать /dev/random, /dev/urandom та системний виклик getrandom(). Рекомендованим є використання getrandom(), оскільки він безпосередньо працює з ядром і не використовує файлові інтерфейси. Історично /dev/random блокував виконання до накопичення ентропії, тоді як /dev/urandom продовжував роботу без очікування, використовуючи криптографічне розширення початкового значення. У сучасних версіях Linux ці відмінності значною мірою нівельовані завдяки уніфікованому системному генератору ядра [6].

У Windows для отримання випадкових значень використовується функція BCryptGenRandom(). Вона надає доступ до системного вбудованого генератора та виключає необхідність реалізації власного RNG [7].

Криптографічні бібліотеки реалізують подібний функціонал на рівні програмного середовища. Наприклад, в OpenSSL функція RAND_bytes() застосовується для створення ключів, IV, nonce та інших параметрів безпеки [8]. У PyCryptodome генерація значень також базується на ентропії операційної системи через системний генератор, тоді як стандартний модуль Python random не призначений для криптографічних задач [9].

Для перевірки якості RNG застосовуються статистичні тести випадковості. У стандарті NIST SP 800-22 визначено 15 методів аналізу бітових послідовностей. Вони дозволяють оцінити рівномірність розподілу та виявити структурні закономірності, однак не гарантують криптографічної стійкості. Такі тести використовуються для виявлення реалізаційних дефектів, включаючи зміщення бітів, періодичність та кореляції у даних [10].

Якість випадкових чисел безпосередньо впливає на безпеку захищених протоколів TLS, SSH, VPN та електронного цифрового підпису. Некоректна генерація таких параметрів може призвести до відновлення секретного ключа навіть за умови використання стійких алгоритмів [11].

Висновки

Рекомендації OWASP передбачають використання лише перевірених апаратних або системних генераторів випадкових чисел. Основними помилками є використання некриптографічних RNG, повторне використання nonce та ініціалізація пристрою передбачуваними значеннями, зокрема часовими мітками, що суттєво знижує ентропію вихідних даних [12].

Сучасна генерація криптографічно стійких випадкових чисел базується на поєднанні фізичних джерел ентропії та детермінованих криптографічних генераторів з обов'язковим механізмом reseed. Реалізації в операційних системах та криптографічних бібліотеках забезпечують необхідний рівень безпеки за умови правильного використання. Основними ризиками залишаються недостатня ентропія на старті системи та використання некриптографічних RNG.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Eastlake D., Schiller J., Crocker S. RFC 4086: Randomness Requirements for Security. *Internet Engineering Task Force (IETF)*. 2005. URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4086.html (дата звернення: 21.04.2026).

2. NIST SP 800-90B. Recommendation for the Entropy Sources Used for Random Bit Generation. *National Institute of Standards and Technology*. 2018. URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-90B.pdf (дата звернення: 21.04.2026).

3. Renesas Electronics. RA Family: Secure Random Generation with TRNG and DRBG. 2026. URL: https://en-support.renesas.com/knowledgeBase/22372154 (дата звернення: 21.04.2026).

4. Intel Corporation. Intel Digital Random Number Generator (DRNG) Software Implementation Guide. 2018. URL: https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/articles/training/intel-digital-random-number-generator-drng-software-implementation-guide.html (дата звернення: 22.04.2026).

5. Lange D. Openssh taking minutes to become available, booting takes half an hour ... because your server waits for a few bytes of randomness. 2018. URL: https://daniel-lange.com/archives/152-hello-buster.html (дата звернення: 22.04.2026).

6. Linux Man Pages. random(4) – kernel random number generator devices. *Linux Kernel Architecture*. URL: https://man7.org/linux/man-pages/man2/getrandom.2.html (дата звернення: 22.04.2026).

7. Microsoft Learn. BCryptGenRandom function (bcrypt.h). *Microsoft Corporation*. 2024. URL: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/bcrypt/nf-bcrypt-bcryptgenrandom (дата звернення: 30.04.2026).

8. OpenSSL Project. RAND_bytes – generate random data. *OpenSSL Documentation*. URL: https://www.openssl.org/docs/manmaster/man3/RAND_bytes.html (дата звернення: 23.04.2026).

9. PyCryptodome. PyCryptodome Overview. *Anaconda.org*. 2025. URL: https://anaconda.org/channels/buildozer/packages/pycryptodome/overview (дата звернення: 23.04.2026).

10. NIST SP 800-22 Rev.1a. A Statistical Test Suite for Random and Pseudorandom Number Generators for Cryptographic Applications. *National Institute of Standards and Technology*. 2010. URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-22r1a.pdf (дата звернення: 25.04.2026).

11. RFC 6979. Deterministic Usage of the Digital Signature Algorithm (DSA) and Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA). Internet Engineering Task Force (IETF). 2013. URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6979.html (дата звернення: 30.04.2026).

12. OWASP Foundation. Cryptographic Storage Cheat Sheet. *OWASP Cheat Sheet Series*. URL: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Cryptographic_Storage_Cheat_Sheet.html (дата звернення: 25.04.2026).

Бондаренко Ірина Олексіївна **–** асистент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bondarenko.i@vntu.edu.ua

Макогін Ульяна Олександрівна – студентка групи 2КІТС-23б, Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: makog.uliana@gmail.com

Bondarenko Iryna O. **–** assistant of the Department of Management and Security of Information Systems Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bondarenko.i@vntu.edu.ua

Makohin Uliana O. – – student of group 2KITS-23b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: makog.uliana@gmail.com

УДК: 004.056

Я. О. Піддубчак

Т. Г. Кирилащук

ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ФІШИНГОВИХ АТАК У СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті розглянуто проблему фішингових атак як однієї з найпоширеніших загроз для сучасних інформаційних систем. Визначено ефективні методи виявлення та попередження фішингу, зокрема з використанням машинного навчання. Доведено, що поєднання технічних засобів та організаційних заходів дозволяє значно підвищити рівень кіберзахисту.

Ключові слова: *фішинг; кібербезпека; машинне навчання; інформаційні системи; соціальна інженерія.*

Abstract

The article examines the problem of phishing attacks as one of the most common threats to modern information systems. Effective methods of detection and prevention of phishing, in particular using machine learning, are identified. It is proved that the combination of technical means and organizational measures can significantly increase the level of cybersecurity.

Key words: *phishing; cybersecurity; machine learning; information systems; social engineering.*

Вступ

Фішингові атаки й надалі становлять одну з найпоширеніших кіберзагроз, що суттєво впливають на стабільність функціонування цифрової інфраструктури. Кількість інцидентів щороку зростає, а методи, які використовують зловмисники, постійно ускладнюються: удосконалюються способи підробки вебресурсів, активніше застосовуються технології штучного інтелекту та інструменти соціальної інженерії. Фішинг — це серйозна проблема безпеки в мережі, яка полягає в підробці справжніх веб-сайтів, щоб обдурити користувачів в інтернеті і вкрасти їх конфіденційну інформацію. Проводячи аналіз даних визначень можна зробити висновок, що «фішинг» можна розглядати по різному, однак основна мета його проведення залишається незмінною — викрадення даних. Це обумовлює потребу у впровадженні сучасних підходів, здатних оперативно ідентифікувати потенційно небезпечні ресурси.

У дослідженні застосовано методи аналізу наукових джерел, класифікації фішингових атак, а також економіко-статистичні підходи для оцінювання зміни масштабу кіберзагроз упродовж останніх років. Основне припущення роботи полягає в тому, що поєднання методів машинного навчання з аналізом контентних та технічних характеристик вебсторінок може суттєво підвищити точність виявлення фішингу. Додаткову увагу приділено оцінці тенденцій розвитку інструментів атак та факторів, що впливають на їхню ефективність у різних цифрових середовищах.

Результати дослідження

Проведений аналіз наукових джерел та узагальнення статистичних даних дозволили встановити низку важливих закономірностей щодо розвитку фішингових атак та ефективності застосовуваних засобів протидії. Насамперед підтверджено суттєве зростання кількості фішингових інцидентів упродовж 2021–2024 рр., що пов'язано з активним використанням автоматизованих платформ для створення фішингових ресурсів та появою інструментів, здатних генерувати персоналізовані фішингові повідомлення за допомогою методів штучного інтелекту. Це спричинило підвищення рівня складності атак, у тому числі завдяки адаптивним сценаріям, що змінюються залежно від поведінки користувача.

Під фішингом розуміють процес введення в оману чи соціального примусу жертви до передачі конфіденційної інформації для зловмисного використання[1].



Рисунок 1 – Класифікація фішинг-атак[1]

Під конфіденційною інформацією користувачів в розрізі фішингової атаки розуміють:

- логін та пароль для входу в мобільні застосунки;
- номер, термін дії, CVV2/CVC2, ПІН платіжної картки;
- одноразові паролі підтвердження операцій;
- адреса електронної пошти;
- фінансовий номер телефону;
- слово – пароль до картки, відповіді на секретні питання.

Небезпечність фішингу обумовлена передусім прямою фінансовою шкодою, яку він завдає[1].

Економіко-статистичний аналіз динаміки поширення фішингових загроз підтвердив, що найбільші темпи зростання демонструють атаки, спрямовані на

банківський сектор, сервіси електронної комерції та хмарні корпоративні системи[5]. Зокрема, окремі дослідження вказують, що частка фішингових інцидентів, орієнтованих на викрадення банківських даних, перевищила інші типи атак і зросла приблизно на третину за останні три роки[5]. Крім того, збільшується кількість випадків компрометації корпоративних облікових записів через підроблені сторінки авторизації, зокрема у хмарних сервісах.

Під час аналізу існуючих технічних підходів встановлено, що найефективнішими є системи, які поєднують декілька типів ознак — сигнатурні, технічні, контентні та поведінкові. Такі системи дозволяють здійснювати багатовимірний аналіз кожного вебресурсу, що істотно підвищує точність класифікації. Зокрема, визначено такі ключові групи ознак:

- структурні ознаки URL (довжина рядка, кількість параметрів, використання IP-адреси замість доменного імені, аномальні символи та енкодинг);
- технічні параметри вебресурсу (метадані SSL-сертифікатів, швидкість змін DNS-записів, наявність прихованих редиректів, ознаки fast-flux);
- контентні характеристики (наявність елементів, що копіюють дизайн офіційних сайтів, вставка підроблених форм авторизації, некоректно завантажені ресурси);
- візуальні та графічні ознаки (співставлення з шаблонами легітимних інтерфейсів, аналіз логотипів та кольорових схем за допомогою комп'ютерного зору);
- поведінкові патерни (аномальні взаємодії з користувачем, швидке оновлення сторінки, автоматичне перенаправлення без явної причини)[2].

На основі оброблених наукових даних визначено, що застосування алгоритмів машинного навчання, зокрема ансамблевих моделей (Random Forest, Gradient Boosting, XGBoost) та глибинних нейронних мереж, дозволяє досягати точності виявлення фішингових ресурсів у межах 95–99%. Перевагою таких моделей є здатність адаптуватися до появи нових атак шляхом перенавчання на оновлених вибірках, що включають сучасні приклади фішингових сторінок[4].

Окрему увагу приділено аналізу гібридних систем, що поєднують машинне навчання з методами аналізу природної мови, комп'ютерного зору та евристичними алгоритмами[4]. Такі системи демонструють підвищену ефективність у виявленні фішингу, який замасковано під популярні вебресурси та сервіси державних установ. Доведено, що гібридні підходи здатні успішно ідентифікувати фішингові сторінки навіть у випадках, коли URL-адреса та технічні параметри не мають виражених ознак підозрілості.

Важливим результатом є також встановлення залежності між рівнем цифрової грамотності користувачів і вразливістю до фішингу. Дослідження показали, що впровадження системного навчання персоналу та регулярних тренінгів з розпізнавання фішингових повідомлень знижує ймовірність успішної атаки на 30–50%. Це підтверджує необхідність поєднання технічних рішень із організаційними заходами, що формують культуру інформаційної безпеки в організаціях[3].

Крім того, визначено, що впровадження багатофакторної автентифікації, використання токенів доступу, контроль аномальної активності та застосування принципу Zero Trust значно обмежують можливості зловмисників отримати доступ до конфіденційних даних навіть у разі часткової компрометації облікового запису[3]. Це підкреслює важливість комплексного підходу до безпеки, у межах якого технічні та людські фактори взаємодоповнюють один одного.

ВИСНОВКИ

У результаті проведеного дослідження встановлено, що фішинг залишається однією з ключових загроз для інформаційних систем, а його методи постійно вдосконалюються. Визначено основні види фішингових атак і напрями їх виявлення. Класифіковано сучасні технології протидії фішинговим загрозам, серед яких особливо ефективними є моделі, побудовані на машинному навчанні. Аргументовано, що поєднання технічних засобів і організаційних заходів є найрезультативнішим підходом до зниження ризику фішингових інцидентів. Отримані результати можуть бути використані для вдосконалення систем кіберзахисту в організаціях різних рівнів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. *Штонда Р., Черниш Ю., Терещенко Т. та ін. Класифікація та методи виявлення фішингових атак. Кібербезпека: освіта, наука, техніка, 2024. DOI: 10.28925/2663-4023.2024.24.6980.*
2. *A Systematic Review of Deep Learning Techniques for Phishing Email Detection. MDPI.*
3. *Staying ahead of phishers: a review of recent advances and emerging methodologies in phishing detection - Artificial Intelligence Review. SpringerLink.*
4. *Pal R., Pandey M. K., Pal S., Yadav D. C., Phishing Detection: A Hybrid Model with Feature Selection and Machine Learning Techniques. International Journal of Experimental Research and Review, Vol. 36, 2023*
5. *Татомир І. Кібербезпека університетів як спосіб протидії фішинговому шахрайству. Економічний дискурс, 2020. DOI: 10.36742/2410-0919-2020-1-7.*

Піддубчак Яна Олександрівна *– студентка групи 2КІТС-24б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: viaan23ok@gmail.com*

Науковий керівник: Тетяна Генадіївна Кирилащук *– асистент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kgt0998@gmail.com.*

Piddubchak Yana Oleksandrivna *– student of group 2KITS-24b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: viaan23ok@gmail.com*

Supervisor: Tatiana G. Kyrylashchuk *– Assistant of the Department of Information Protection, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kgt0998@gmail.com.*

УДК 339:1

В. В. Демчук

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті досліджено сучасний стан розвитку електронної комерції в Україні, визначено основні проблеми та стримуючі фактори її функціонування. Проаналізовано інфраструктурні, логістичні, соціальні, правові та технологічні бар'єри розвитку цифрової торгівлі. Проведено SWOT-аналіз ринку електронної комерції та визначено стратегічні напрями його вдосконалення. Запропоновано шляхи подолання існуючих проблем з метою забезпечення ефективного розвитку електронної комерції в умовах цифрової економіки.

Ключові слова: електронна комерція, цифрова економіка, логістика, інфраструктура, SWOT-аналіз, кібербезпека**.**

Abstract

The article examines the current state of e-commerce development in Ukraine and identifies key problems and limiting factors. Infrastructure, logistics, social, legal, and technological barriers are analyzed. A SWOT analysis of the e-commerce market is conducted and strategic directions for its development are determined. Ways to overcome existing challenges are proposed to ensure sustainable growth of e-commerce in the digital economy.

Keywords: *e-commerce, digital economy, logistics, infrastructure, SWOT analysis, cybersecurity.*

Вступ

У сучасних умовах цифрової трансформації економіки електронна комерція набуває статусу одного з ключових драйверів розвитку національних і світових ринків. Її становлення зумовлене стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, розширенням доступу до мережі Інтернет, активним поширенням мобільних пристроїв та зміною моделей споживчої поведінки. Електронна комерція формує нову парадигму економічних відносин, що характеризується високим рівнем інтеграції цифрових технологій у бізнес-процеси, глобальністю ринку та підвищеною динамічністю конкурентного середовища.

В Україні електронна комерція демонструє значний потенціал розвитку, що підтверджується зростанням кількості онлайн-користувачів, розширенням асортименту цифрових послуг та активним впровадженням інноваційних технологій у сфері торгівлі. Водночас її функціонування відбувається в умовах нестабільності економічного середовища, що зумовлює наявність низки проблем і стримуючих факторів, які обмежують темпи розвитку даного сегмента та знижують ефективність діяльності суб'єктів електронного бізнесу.

Серед ключових викликів, що впливають на розвиток електронної комерції, слід виокремити нерівномірний рівень розвитку цифрової та логістичної інфраструктури, недостатню довіру споживачів до онлайн-операцій, недосконаліть нормативно-правового забезпечення, а також зростання кіберзагроз. Крім того, важливим фактором є посилення конкуренції як на внутрішньому, так і на міжнародному рівнях, що вимагає від підприємств постійного вдосконалення бізнес-моделей та впровадження інновацій.

У цьому контексті особливого значення набуває системний аналіз проблем розвитку електронної комерції та визначення ефективних шляхів їх подолання. Такий підхід дозволяє не лише ідентифікувати основні бар'єри функціонування ринку, але й сформувати стратегічні напрями його подальшого розвитку з урахуванням сучасних тенденцій цифровізації економіки.

Отже, дослідження проблем розвитку електронної комерції в Україні та розроблення рекомендацій щодо їх вирішення є актуальним науково-практичним завданням, що має важливе значення для підвищення ефективності функціонування цифрового бізнесу, забезпечення конкурентоспроможності підприємств і сталого розвитку національної економіки.

Результати дослідження

Дослідження показало, що розвиток електронної комерції в Україні характеризується наявністю комплексу взаємопов'язаних проблем, які мають інфраструктурний, економічний, соціальний та технологічний характер.

Однією з ключових проблем є недостатній рівень розвитку цифрової інфраструктури. Незважаючи на зростання доступності Інтернету, у ряді регіонів зберігається нерівномірність покриття та низька якість з'єднання, що обмежує доступ до електронних сервісів і стримує розвиток онлайн-торгівлі.

Важливим стримуючим фактором є низький рівень довіри споживачів до електронної комерції. Побоювання щодо безпеки платежів, ризик шахрайства та невідповідність товарів заявленим характеристикам знижують рівень активності користувачів.

Суттєвим обмеженням розвитку виступає також недосконаліть логістичної системи, що проявляється у затримках доставки, високій вартості логістичних послуг та обмеженій доступності сучасних сервісів доставки.

Крім того, значною проблемою є недостатній рівень цифрової грамотності населення, що знижує потенціал залучення нових користувачів до електронної комерції.

Важливим аспектом є недосконаліть нормативно-правового регулювання, що створює правову невизначеність у сфері електронної торгівлі, зокрема у питаннях оподаткування, захисту персональних даних та транскордонних операцій.

До додаткових стримуючих факторів належать високий рівень конкуренції з боку глобальних платформ та зростання кіберзагроз, що потребують значних інвестицій у безпеку інформаційних систем.

З метою систематизації проблем доцільно представити їх у вигляді таблиці 1.

Таблиця 1 – Основні проблеми розвитку електронної комерції

Група проблем	Сутність	Наслідки
Інфраструктурні	Нерівномірний доступ до Інтернету	Обмеження розвитку ринку
Логістичні	Затримки та висока вартість доставки	Зниження якості сервісу
Соціальні	Низький рівень довіри та цифрової грамотності	Зменшення попиту
Правові	Недосконаліть законодавства	Правова невизначеність
Конкурентні	Домінування великих платформ	Ускладнення входу на ринок
Кібербезпека	Ризики шахрайства та витоку даних	Зниження довіри

Аналіз проблем, представлених у таблиці 1, свідчить про їх комплексний та взаємопов'язаний характер. Встановлено, що інфраструктурні обмеження, зокрема нерівномірний доступ до Інтернету, ускладнюють залучення нових користувачів, тоді як недоліки логістичної системи, включаючи затримки доставки та високі витрати, знижують якість обслуговування та рівень задоволеності клієнтів.

Соціальні фактори, такі як низький рівень довіри до онлайн-операцій і недостатня цифрова грамотність, обмежують розширення споживчої бази електронної комерції. Водночас недосконаліть нормативно-правового регулювання створює правову невизначеність і підвищує ризики ведення бізнесу у цифровому середовищі.

Додатковими стримуючими чинниками виступають високий рівень конкуренції з боку великих платформ і зростання кіберзагроз, що негативно впливають на розвиток ринку.

Таким чином, ефективний розвиток електронної комерції можливий лише за умови комплексного підходу, який передбачає вдосконалення інфраструктури, логістики, правового середовища та підвищення рівня цифрової грамотності населення.

Для визначення стратегічних перспектив розвитку електронної комерції доцільно застосувати SWOT-аналіз, який дозволяє оцінити сильні та слабкі сторони ринку, а також

можливості та загрози його розвитку (табл.2).

Таблиця 2 – SWOT-аналіз електронної комерції в Україні

Внутрішнє середовище	**Зовнішнє середовище**
Сильні сторони (S)	**Можливості (O)**
Доступ до глобального ринку	Зростання кількості користувачів
Зниження витрат	Розвиток мобільних технологій
Швидкість операцій	Інновації (AI, Big Data)
Персоналізація	Розширення ринків
Слабкі сторони (W)	**Загрози (T)**
Залежність від IT	Посилення конкуренції
Ризики кібербезпеки	Кіберзагрози
Проблеми логістики	Регуляторні обмеження
Високі витрати	Економічна нестабільність

Результати SWOT-аналізу свідчать, що електронна комерція в Україні має значний потенціал розвитку, який формується завдяки її сильним сторонам, зокрема глобальності ринку, можливості зниження трансакційних витрат, високій швидкості здійснення операцій та широким можливостям персоналізації пропозицій. Ці переваги створюють основу для активного розвитку цифрової торгівлі та підвищення її ефективності.

Водночас виявлені слабкі сторони, такі як залежність від цифрової інфраструктури, недосконаліть логістичних процесів, ризики кібербезпеки та нерівномірний рівень цифрової грамотності населення, обмежують темпи розвитку ринку та потребують цілеспрямованого усунення.

Шляхи подолання проблем. Забезпечення сталого та ефективного розвитку електронної комерції в Україні потребує реалізації системного комплексу заходів, спрямованих на усунення ключових бар'єрів функціонування ринку та створення сприятливого середовища для розвитку цифрового бізнесу.

Насамперед важливим напрямом є розвиток цифрової інфраструктури, що передбачає розширення покриття високошвидкісного Інтернету, підвищення якості зв'язку та забезпечення рівного доступу до цифрових сервісів для населення в усіх регіонах країни. Це створить передумови для залучення ширшого кола споживачів і підприємств до електронної комерції.

Другим ключовим напрямом є вдосконалення логістичної системи, зокрема через розвиток сучасної транспортної інфраструктури, впровадження автоматизованих систем управління доставкою, оптимізацію маршрутів та використання інноваційних технологій (дрони, поштомати, смарт-склади). Це дозволить знизити витрати, скоротити строки доставки та підвищити якість обслуговування клієнтів.

Важливе значення має підвищення рівня цифрової грамотності населення, що передбачає розвиток освітніх програм, популяризацію цифрових навичок та формування культури безпечного користування онлайн-сервісами. Це сприятиме зростанню довіри до електронної комерції та активізації попиту.

Необхідним є також удосконалення нормативно-правового регулювання, яке повинно відповідати сучасним умовам цифрової економіки. Це включає гармонізацію законодавства з міжнародними стандартами, удосконалення регулювання електронних платежів, захисту персональних даних та розвитку транскордонної торгівлі.

Окрему увагу слід приділити розвитку систем кібербезпеки, що передбачає впровадження сучасних технологій захисту інформації, посилення контролю за кіберзагрозами та формування ефективної системи управління ризиками. Забезпечення високого рівня безпеки є ключовою умовою підвищення довіри користувачів до електронної комерції.

Важливим напрямом є також підтримка малого та середнього бізнесу, зокрема шляхом надання доступу до фінансових ресурсів, стимулювання інноваційної діяльності, розвитку цифрових платформ та створення сприятливих умов для виходу на міжнародні ринки.

Таким чином, реалізація зазначених заходів дозволить не лише подолати існуючі проблеми, але й сформувати ефективну та конкурентоспроможну систему електронної комерції, здатну забезпечити сталий розвиток цифрової економіки України.

Висновки

Узагальнення результатів дослідження дозволяє зробити висновок, що розвиток електронної комерції в Україні супроводжується рядом системних проблем, які мають інфраструктурний, соціальний, економічний та технологічний характер.

Встановлено, що подолання зазначених бар'єрів можливе лише за умови комплексного підходу, що передбачає взаємодію держави, бізнесу та суспільства. Використання сучасних технологій, удосконалення логістики та підвищення рівня цифрової культури сприятимуть формуванню ефективної системи електронної комерції.

Таким чином, електронна комерція виступає стратегічно важливим напрямом розвитку економіки, а її подальше зростання залежить від здатності адаптуватися до сучасних викликів та використовувати наявні можливості

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Рубаненко І. М., Шепель І. В. Електронна комерція в ЄС та Україні: тренди, виклики та перспективи. *Трансформаційна економіка*, 2025. URL: https://doi.org/10.32782/2786-8141/2025-10-13
2. Дубель М. В., Барвінченко О. О. Особливості розвитку електронної комерції в Україні в умовах війни. *Підприємництво та інновації*, 2023. URL: https://doi.org/10.32782/2415-3583/27.2 \
3. Ляшенко В.І. Цифровізація економіки України: проблеми та перспективи. *Економіка промисловості*. 2021. № 1. С. 5–12.
4. Крилов, Д. Розвиток електронної комерції в Україні в сучасних умовах. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління.* 2024. URL: https://doi.org/ 10.54929/2786-5738-2024-12-03-02.
5. Ukraine – Country Commercial Guide. Ukraine – eCommerce. International Trade Administration: website. Retrieved from https://www.trade.gov/country-commercial-guides/ukraine-ecommerce

Науковий керівник: ***Прутська Тетяна Юріївна*** **–** кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. e-mail: prutska@gmail.com

Демчук Вікторія Василівна – студентка групи П-22бз, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vik_demchuk@gmail.com.

Supervisor: ***Prutska Tetiana Yu***. – PhD in economics, Associate professor, entrepreneurship, logistics and managemant Department,Vinnytsia National Technical University,Vinnytsia, e-mail: prutska@gmail.com

Demchuk Viktoriia V. – Department of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vik_demchuk@gmail.com.

УДК 656.07

М. О. Рожко

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезах досліджено підходи до підвищення ефективності логістичної діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання. Розглянуто систему показників оцінки ефективності логістики, методи оптимізації логістичних витрат та роль цифрових технологій у вдосконаленні транспортно-логістичних процесів. Визначено основні напрями підвищення результативності логістичних операцій, зокрема за рахунок оптимізації маршрутів, автоматизації процесів та впровадження інформаційних систем. управління.

Ключові слова: логістична діяльність, ефективність логістики, транспортні витрати, цифровізація, оптимізація, логістичні процеси.

Abstract

The theses examine approaches to improving the efficiency of logistics activities of an enterprise under modern economic conditions. The system of logistics performance indicators, cost optimization methods, and the role of digital technologies in improving transport and logistics processes are analyzed. The main directions for increasing logistics efficiency are identified, including route optimization, process automation, and the implementation of information management systems.

Keywords: logistics activity, logistics efficiency, transport costs, digitalization, optimization, logistics processes.

Вступ

У сучасних умовах трансформації економічного середовища, глобалізації ринків та інтенсивного розвитку міжнародної торгівлі ефективність функціонування підприємства значною мірою визначається рівнем організації та управління логістичними процесами. Логістика перетворюється на один із ключових інструментів забезпечення конкурентоспроможності, оскільки саме вона забезпечує раціональне управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками на всіх етапах діяльності підприємства.

Зростання конкуренції, ускладнення ланцюгів постачання, підвищення вимог до швидкості доставки та якості обслуговування клієнтів обумовлюють необхідність удосконалення системи управління логістикою. Важливим завданням є досягнення оптимального балансу між мінімізацією витрат і забезпеченням високого рівня логістичного сервісу, що дозволяє підприємствам ефективно функціонувати в умовах нестабільності зовнішнього середовища та обмеженості ресурсів.

Особливого значення в цих умовах набуває оцінка ефективності логістичної діяльності, яка виступає важливим інструментом управління та прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Системний аналіз логістичних процесів дозволяє визначити рівень використання ресурсів, оперативність виконання логістичних операцій, якість обслуговування клієнтів, а також виявити проблемні аспекти функціонування логістичної системи підприємства.

Таким чином, дослідження теоретичних та практичних підходів до оцінки ефективності логістичної діяльності, а також визначення напрямів її підвищення є актуальним завданням, вирішення якого сприяє забезпеченню стабільного розвитку підприємства, підвищенню його конкурентоспроможності та адаптації до сучасних умов господарювання.

Результати дослідження

Ефективність логістичної діяльності підприємства визначається рівнем узгодженості матеріальних, інформаційних та фінансових потоків, а також здатністю системи адаптуватися до змін зовнішнього середовища. В умовах ускладнення логістичних ланцюгів та зростання вимог до якості обслуговування особливого значення набуває системний підхід до оцінки та оптимізації логістичних процесів [1].

Оцінка ефективності логістичної діяльності повинна здійснюватися на основі інтегрованої системи показників, які дозволяють комплексно характеризувати результати функціонування логістичної системи підприємства. Зокрема, доцільно виділяти економічні, часові та якісні показники, що відображають різні аспекти логістичних процесів.

З метою узагальнення запропонованої системи показників їх доцільно представити у вигляді таблиці.

Таблиця 1 – Система показників ефективності логістичної діяльності підприємства [1-3]

Група показників	**Показник**	**Формула / характеристика**	**Управлінське значення**
Економічні	Рівень логістичних витрат	(Логістичні витрати / Обсяг реалізації) × 100%	Оцінка частки витрат у структурі доходу
	Собівартість транспортування	Транспортні витрати / Обсяг перевезень	Контроль витрат на одиницю продукції
	Коефіцієнт використання транспорту	Фактичний обсяг / Максимальний	Ефективність використання ресурсів
Часові	Тривалість логістичного циклу	Час доставки від відправлення до отримання	Швидкість виконання операцій
	Час обробки замовлення	Від моменту отримання до виконання	Оперативність роботи
Якісні	Своєчасність доставки	(Вчасні доставки / Загальні) × 100%	Надійність логістики
	Рівень втрат	(Пошкодження / Загальний обсяг) × 100%	Якість транспортування
	Рівень обслуговування	Комплексна оцінка	Задоволеність клієнтів

Застосування зазначеної системи показників дозволяє підприємству не лише оцінити поточний стан логістичної діяльності, але й ідентифікувати резерви підвищення її ефективності. Важливою умовою є регулярний моніторинг цих показників та використання їх у процесі прийняття управлінських рішень.

Одним із ключових напрямів підвищення ефективності логістики є оптимізація витрат, які формуються на всіх етапах руху товарів. Логістичні витрати включають витрати на транспортування, складування, управління запасами, обробку інформації та митне оформлення. Їх надмірний рівень знижує конкурентоспроможність підприємства, що обумовлює необхідність впровадження ефективних методів оптимізації.

У ході дослідження встановлено, що найбільш ефективними є наступні напрями оптимізації логістичних витрат:

- раціоналізація транспортних маршрутів із використанням сучасних алгоритмів планування;
- консолідація вантажів з метою підвищення рівня завантаження транспорту;
- впровадження сучасних систем управління запасами (зокрема, концепції just-in-time);
- використання мультимодальних перевезень для зниження витрат на довгих дистанціях;
- передача частини логістичних функцій спеціалізованим операторам;
- автоматизація управління логістичними процесами;
- оптимізація складських операцій [4].

Для систематизації зазначених підходів доцільно представити їх у вигляді узагальнюючої таблиці (табл.2).

Важливим аспектом є те, що оптимізація логістичних витрат повинна здійснюватися з урахуванням балансу між економією ресурсів і рівнем обслуговування клієнтів. Надмірне скорочення витрат може призвести до зниження якості логістичних послуг, що негативно вплине на конкурентні позиції підприємства.

Таблиця 2 – Основні методи оптимізації логістичних витрат [4]

Метод	Сутність	Очікуваний ефект
Оптимізація маршрутів	Вибір економічно доцільних шляхів	Зниження транспортних витрат
Консолідація вантажів	Об'єднання партій товарів	Зменшення витрат на одиницю
Управління запасами	Мінімізація запасів	Скорочення складських витрат
Мультимодальні перевезення	Комбінування видів транспорту	Оптимізація витрат і часу
Аутсорсинг	Передача функцій 3PL	Зниження операційних витрат
Автоматизація	Впровадження IT-систем	Підвищення ефективності управління
Оптимізація складу	Раціональна організація	Скорочення витрат зберігання

У сучасних умовах цифрової трансформації особливого значення набуває впровадження інноваційних технологій у логістичну діяльність. Цифровізація логістики дозволяє забезпечити інтеграцію всіх елементів логістичного ланцюга, автоматизувати процеси управління та підвищити ефективність прийняття рішень.

До ключових цифрових технологій, що застосовуються у логістиці, належать ERP-, TMS- та WMS-системи, технології GPS-моніторингу, електронний документообіг, аналітика великих даних, IoT та blockchain.

З метою узагальнення їх ролі доцільно представити відповідну класифікацію.

Таблиця 3 – Сучасні цифрові технології в логістиці [4, 5]

Технологія	Функціональне призначення	Результат впровадження
ERP	Управління ресурсами	Інтеграція бізнес-процесів
TMS	Управління перевезеннями	Оптимізація маршрутів
WMS	Управління складом	Підвищення ефективності складу
GPS	Моніторинг транспорту	Контроль у реальному часі
EDI	Електронний документообіг	Скорочення часу обробки
Big Data	Аналітика	Прогнозування та оптимізація
IoT	Контроль стану вантажу	Підвищення безпеки
Blockchain	Захист даних	Прозорість операцій

Таким чином, результати дослідження свідчать, що підвищення ефективності логістичної діяльності підприємства досягається за рахунок комплексного поєднання аналітичних інструментів, методів оптимізації витрат та цифрових технологій. Системне використання зазначених підходів дозволяє підприємствам не лише знизити витрати, але й підвищити якість логістичного обслуговування, що є ключовим чинником забезпечення конкурентоспроможності в умовах сучасного ринку.

Висновки

Узагальнення результатів проведеного дослідження дозволяє зробити висновок, що підвищення ефективності транспортно-логістичних процесів підприємства при здійсненні експортних операцій потребує комплексного підходу, який передбачає раціоналізацію транспортних схем, застосування мультимодальних перевезень, удосконалення організації митного оформлення та впровадження інтегрованих інформаційних систем управління. Реалізація зазначених заходів сприяє скороченню тривалості логістичного циклу, зниженню транспортних і складських витрат, підвищенню надійності доставки та забезпеченню стабільності виконання зовнішньоекономічних контрактів.

Встановлено, що важливим чинником підвищення результативності логістичної діяльності є інтеграція управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками на засадах концепції управління ланцюгами постачання. Узгодження планування виробництва, транспортування і збуту, а також координація взаємодії між учасниками логістичного ланцюга

дозволяють зменшити рівень запасів, прискорити оборотність ресурсів і підвищити ефективність використання транспортної інфраструктури.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку доцільно пов'язувати з розробленням і впровадженням інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень у логістиці, застосуванням методів прогнозної аналітики для оптимізації транспортних потоків, а також удосконаленням цифрових платформ інтегрованого управління ланцюгами постачання в умовах розвитку міжнародної електронної торгівлі та цифровізації зовнішньоекономічної діяльності. Особливої актуальності набувають питання підвищення стійкості логістичних систем до зовнішніх ризиків, що відкриває перспективи для подальших наукових досліджень у сфері адаптивного управління транспортно-логістичними процесами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Погребний, В. П. Управління логістичними процесами у транспортній сфері. *Економіка та суспільство*, 2024. (68). URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/4150 (дата звернення 17.02.2026 р.).
2. Сумець, О. М. Informational and digital technologies to ensure the automation of the transport and logistics processes for the service of trading channel. *Journal of Innovations and Sustainability,* 2024. 8(1). URL: https://is-journal.com/is/article/view/260 (дата звернення 17.02.2026 р.).
3. Титенко Л. В., Богдан С. В., Муравський О. Ю. Аналітичне забезпечення оцінки ефективності логістичного менеджменту підприємства. *Інфраструктура ринку*. 2018. №25, С. 867-872. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/25-2018 (дата звернення 23.04.2026).
4. Логістичні інформаційні системи: принципи організації інформації. URL: https://osvita.ua/vnz/reports/management/14579/ (дата звернення 23.04.2026).\
5. Матвієнко-Біляєва Г.Л. Ляліна Н.С. Котельникова Ю.М. Основні напрями розвитку логістики підприємств та її основні концепції. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія міжнародні економічні відносини і світове господарство*. 2019. Випуск 21. Частина 2. С. 119–124. (дата звернення 23.04.2026).

Науковий керівник: ***Прутська Тетяна Юріївна*** **–** кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. e-mail: prutska@gmail.com

Рожко Максим Олегович – студентка групи 2Л-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: max.rog@gmail.com.

Supervisor: ***Prutska Tetiana Yu***. – PhD in economics, Associate professor, entrepreneurship, logistics and managemant Department,Vinnytsia National Technical University,Vinnytsia, e-mail: prutska@gmail.com

Rozhko Maksym O. – Department of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: max.rog@gmail.com.

УДК [656.13.073:658.7]-048.34

В. А. Барбелко

ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ МАРШРУТІВ ПРИ ЕКСПОРТІ ПРОДУКЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезах досліджено напрями оптимізації логістичних маршрутів при здійсненні експортних перевезень продукції автомобільним транспортом на прикладі підприємства ТОВ «Алмант». Проаналізовано існуючі та альтернативні маршрути доставки, визначено критерії їх оптимізації та здійснено оцінку економічної ефективності логістичних рішень. Обґрунтовано вплив оптимізації маршрутів на зниження транспортних витрат, скорочення часу доставки та підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Ключові слова: логістика, міжнародні перевезення, оптимізація маршрутів, транспортні витрати, експорт, ефективність.

Abstract

The theses examine the optimization of logistics routes for export transportation by road using the example of Almant LLC. Existing and alternative routes are analyzed, optimization criteria are determined, and the economic efficiency of logistics decisions is assessed. The impact of route optimization on cost reduction, delivery time, and competitiveness is substantiated.

Keywords: *logistics, international transportation, route optimization, transport costs, export, efficiency.*

Вступ

У сучасних умовах розвитку міжнародної торгівлі ефективність логістичних процесів є одним із ключових факторів конкурентоспроможності підприємств. Зростання обсягів експортних операцій, ускладнення ланцюгів постачання та підвищення вимог до швидкості доставки зумовлюють необхідність удосконалення організації транспортних процесів.

Оптимізація логістичних маршрутів при міжнародних перевезеннях передбачає раціональний вибір напрямів транспортування, скорочення часу доставки, зниження транспортних витрат та мінімізацію логістичних ризиків. Особливого значення це набуває для підприємств, що здійснюють експорт продукції автомобільним транспортом, оскільки саме цей вид транспорту забезпечує гнучкість та мобільність перевезень [1].

.

Результати дослідження

У межах дослідження було проаналізовано організацію логістичних процесів при здійсненні експортних перевезень продукції ТОВ «Алмант», основним видом діяльності якого є оптова торгівля меблями, освітлювальними приладами та килимами. Базовим напрямом перевезення визначено маршрут Вінниця – Львів – пункт пропуску «Перемишль» – Франкфурт-на-Майні, який використовується підприємством у поточній діяльності.

Проведений аналіз показав, що існуючий маршрут характеризується значною тривалістю доставки (у середньому 5–6 діб), що обумовлено не лише протяжністю маршруту (близько 1650–1700 км), але й суттєвими затримками на прикордонних переходах. Середній час простою на кордоні становить 20–40 годин, що формує до 30% загального часу доставки. Крім того, на маршруті спостерігається нерівномірність транспортного навантаження, що призводить до нестабільності строків поставки та підвищення логістичних ризиків.

З метою підвищення ефективності перевезень було розроблено альтернативні маршрути доставки продукції до Франкфурта-на-Майні через інші пункти пропуску, зокрема «Рава-Руська» та «Порубне». Встановлено, що використання альтернативних маршрутів дозволяє скоротити час простою на кордоні до 8–20 годин залежно від напрямку, що забезпечує загальне скорочення тривалості перевезення до 3–5 діб.

Порівняльна оцінка маршрутів здійснювалася за трьома ключовими критеріями: транспортні витрати, час доставки та рівень логістичних ризиків. За результатами аналізу встановлено, що альтернативний маршрут через пункт пропуску «Рава-Руська» є найбільш ефективним за сукупністю показників, оскільки забезпечує зниження витрат на 5–8% та скорочення часу доставки на 20–30% у порівнянні з існуючим маршрутом.

Важливим аспектом дослідження стало визначення структури транспортних витрат, які включають витрати на паливо, оплату праці водіїв, амортизацію транспортних засобів, дорожні збори та витрати, пов'язані з простоєм [2]. Встановлено, що найбільшу частку у структурі витрат займають витрати на паливо (до 40%) та витрати, пов'язані з простоєм транспорту (до 15%), що підтверджує необхідність оптимізації маршрутів саме з урахуванням часових параметрів.

Окрему увагу приділено впливу організації праці водіїв на ефективність перевезень. Встановлено, що використання екіпажу з двох водіїв дозволяє скоротити фактичний час доставки майже вдвічі за рахунок безперервного руху транспортного засобу. Це, у свою чергу, забезпечує підвищення оборотності транспортного парку та можливість виконання більшої кількості рейсів протягом звітного періоду.

Проведене моделювання впливу швидкості руху на тривалість перевезення показало, що збільшення середньої швидкості на 10% дозволяє скоротити час доставки на 8–10%, тоді як її зниження призводить до пропорційного збільшення витрат часу. Це підтверджує важливість дотримання оптимального швидкісного режиму та ефективного планування маршруту.

Економічна оцінка логістичних рішень показала, що навіть незначне зниження витрат на один рейс (на рівні 200–300 євро) при регулярному виконанні перевезень (80–100 рейсів на рік) дозволяє отримати річний економічний ефект у межах 16–24 тис. євро. Таким чином, оптимізація маршрутів має не лише операційне, але й стратегічне значення для підприємства.

Крім того, встановлено, що оптимізація логістичних процесів позитивно впливає на ключові показники діяльності підприємства, зокрема:

- зниження собівартості експортної продукції;
- скорочення тривалості логістичного циклу;
- підвищення продуктивності транспортних засобів на 15–25%;
- зменшення логістичних ризиків, пов'язаних із затримками поставок.

Комплексний підхід до оптимізації, який передбачає одночасне врахування витрат, часу та ризиків, дозволяє підприємству приймати обґрунтовані управлінські рішення та адаптувати логістичну систему до змін зовнішнього середовища [3].

Узагальнення результатів дослідження дозволяє зробити висновок, що оптимізація логістичних маршрутів при експорті продукції автомобільним транспортом є одним із найбільш ефективних інструментів підвищення результативності діяльності підприємства. На прикладі ТОВ «Алмант» встановлено, що існуючий маршрут перевезення (Вінниця – Львів – КПП «Перемишль» – Франкфурт-на-Майні) характеризується надмірною тривалістю доставки (5–6 діб), значними простоями на кордоні (до 40 годин) та підвищеним рівнем витрат.

У результаті проведеного аналізу альтернативних маршрутів доведено, що використання напрямку через пункт пропуску «Рава-Руська» дозволяє скоротити час доставки на 20–30% (до 3–5 діб), зменшити простої на кордоні до 10–20 годин та знизити транспортні витрати на 5–8% у розрахунку на один рейс. При середній вартості перевезення 2800–3000 € економія становить 150–250 € на рейс, що при виконанні 80–100 рейсів на рік забезпечує додатковий економічний ефект у розмірі 12–25 тис. €.

Встановлено, що найбільшу частку у структурі транспортних витрат становлять витрати на паливо (до 40%) та витрати, пов'язані з простоєм (до 15%), що підтверджує доцільність оптимізації маршрутів саме за часовими параметрами. Доведено, що скорочення непродуктивного часу є одним із ключових резервів підвищення ефективності логістичних процесів.

Обґрунтовано доцільність застосування комплексного підходу до вибору маршрутів, який передбачає одночасне врахування трьох критеріїв: витрат, часу доставки та рівня логістичних ризиків. Визначено, що оптимальним є маршрут, який забезпечує збалансоване співвідношення цих показників, а не мінімізацію лише одного з них [4].

Доведено, що впровадження оптимізованих маршрутів та організаційних рішень (зокрема використання екіпажу з двох водіїв) дозволяє підвищити продуктивність транспортних засобів на 15–25% та скоротити логістичний цикл, що сприяє прискоренню обігу оборотних коштів підприємства.

Таким чином, запропоновані заходи забезпечують:

- зниження транспортних витрат на 5–8%;
- скорочення часу доставки на 20–30%;
- зменшення логістичних ризиків;
- підвищення надійності виконання експортних контрактів;
- зростання загальної ефективності експортної діяльності підприємства.

Висновки

Узагальнення результатів дослідження дає підстави стверджувати, що оптимізація логістичних маршрутів при експорті продукції автомобільним транспортом є важливим напрямом підвищення ефективності діяльності підприємства. Запропоновані заходи дозволяють знизити транспортні витрати, скоротити час доставки та підвищити надійність логістичних операцій.

Результати аналізу підтверджують, що впровадження оптимізованих маршрутів та сучасних підходів до управління логістикою сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємства на міжнародному ринку та забезпечує більш ефективне використання транспортних ресурсів.

Таким чином, удосконалення логістичних маршрутів є необхідною умовою забезпечення сталого розвитку підприємств в умовах глобалізації та зростання конкуренції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Савицький Е. Вплив оптимізації логістичних процесів на ефективність комерційної діяльності підприємств. Економіка та суспільство. 2023. Вип. 52. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-47 (дата звернення 10.04.2026 р.).
2. Сколоздра, Ю. Оптимізація логістичних процесів в імпортній діяльності. *Економіка та суспільство*, (73). 2025. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-73-128 (дата звернення 10.04.2026 р.).
3. Онищенко, О. А. Логістика міжнародних транспортних перевезень та прийняття управлінських рішень в умовах воєнних конфліктів та економічних санкцій. *Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки*. 2025. URL: https://management.znu.edu.ua/index.php/journal/article/download/650/347 (дата звернення 12.04.2026 р.).
4. Бурковська А. В., Сизоненко Ю. С. Напрями вдосконалення логістичної діяльності підприємств. *Modern Economics.* 2021. № 30(2021). С. 52-56.

Науковий керівник: ***Прутська Тетяна Юріївна*** – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. e-mail: prutska@gmail.com

Барбелко Валерія Андріївна – студентка групи 2Л-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: Lera_barb@gmail.com.

Supervisor: ***Prutska Tetiana Yu***. – PhD in economics, Associate professor, entrepreneurship, logistics and managemant Department,Vinnytsia National Technical University,Vinnytsia, e-mail: prutska@gmail.com

Barbelko Valeriia A. – Department of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: Lera_barb@gmail.com.

УДК [004.658.7]

К. С. Ткаченко

ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА РЕЗЕРВІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезах досліджено проблеми та напрями вдосконалення логістичних процесів підприємств на основі впровадження цифрових технологій. Визначено ключові недоліки сучасних логістичних систем, обґрунтовано необхідність їх цифрової трансформації та запропоновано комплекс практичних рішень. Оцінено вплив цифровізації на ефективність логістичних процесів і конкурентоспроможність підприємств.

Ключові слова: логістика, цифровізація, ERP, WMS, TMS, управління запасами, ефективність.

Abstract

The theses examine the problems and directions for improving logistics processes of enterprises based on digital technologies. Key shortcomings of modern logistics systems are identified, the need for digital transformation is substantiated, and practical solutions are proposed. The impact of digitalization on logistics efficiency and enterprise competitiveness is evaluated.

Keywords: *logistics, digitalization, ERP, WMS, TMS, inventory management, efficiency.*

Вступ

У сучасних умовах розвитку економіки ефективність діяльності підприємств значною мірою залежить від рівня організації логістичних процесів. Зростання конкуренції, ускладнення ланцюгів постачання, нестабільність зовнішнього середовища та підвищення вимог до якості обслуговування клієнтів зумовлюють необхідність впровадження сучасних цифрових технологій у логістику.

Традиційні підходи до управління логістичними процесами, що базуються на ручній обробці даних та використанні базових програмних інструментів, вже не забезпечують необхідного рівня ефективності. У зв’язку з цим особливого значення набуває цифрова трансформація логістики, яка дозволяє автоматизувати процеси, підвищити прозорість управління та забезпечити прийняття рішень на основі даних.

Результати дослідження

Проведений аналіз сучасних логістичних систем показав, що значна частина підприємств стикається з типовими проблемами: низьким рівнем цифровізації, відсутністю інтегрованих інформаційних систем, недостатньою автоматизацією процесів та обмеженими можливостями аналітики. Це призводить до зростання витрат, затримок у виконанні замовлень, неефективного управління запасами та зниження якості обслуговування клієнтів.

Особливо гострою є проблема відсутності спеціалізованих систем управління складом і транспортом, що ускладнює координацію логістичних процесів і призводить до нераціонального використання ресурсів. Недостатній рівень прогнозування попиту спричиняє дисбаланс між виробництвом і реальними потребами ринку, що негативно впливає на фінансові результати підприємств.

Для систематизації результатів дослідження та визначення напрямів вдосконалення логістичних процесів сформовано узагальнену аналітичну модель (табл.1).

Результати аналізу свідчать, що найбільший ефект досягається при комплексному впровадженні цифрових технологій. Використання ERP забезпечує інтеграцію бізнес-процесів, WMS і TMS оптимізують операційні процеси, а BI-системи дозволяють здійснювати аналітику та прогнозування.

Таблиця – Аналітична оцінка проблем логістики та ефекту цифровізації [1-5]

Проблема	Характер прояву	Наслідки для підприємства	Цифрове рішення	Очікуваний результат
Низький рівень цифровізації	Ручна обробка даних	Помилки, затримки	ERP-система	Централізація даних
Відсутність WMS	Неефективний склад	Надлишкові запаси	WMS	-15–25% запасів
Відсутність TMS	Ручне планування	Високі витрати	TMS	-10–15% витрат
Відсутність контролю	Немає онлайн-моніторингу	Затримки доставки	GPS/IoT	+20–30% точності
Слабка аналітика	Інтуїтивні рішення	Низька ефективність	BI-системи	Підвищення якості рішень
Відсутність прогнозування	Нестабільний попит	Перевиробництво	Big Data	Баланс запасів
Низька інтеграція систем	Розрізнені процеси	Дублювання даних	Інтеграція систем	Єдина система управління
Кадрові обмеження	Нестача компетенцій	Помилки	Навчання	Підвищення продуктивності
Зовнішні ризики	Нестабільність	Зриви поставок	Гнучка логістика	Стійкість системи

Узагальнення результатів показало, що цифровізація логістики дозволяє:

- знизити логістичні витрати на 10–15%;
- скоротити тривалість операцій на 20–30%;
- підвищити точність обліку до 95–98%;
- зменшити рівень логістичних ризиків;
- підвищити рівень обслуговування клієнтів [5].

Таким чином, цифрова трансформація логістики є ключовим фактором підвищення ефективності діяльності підприємств.

Висновки

Узагальнення результатів дослідження дозволяє зробити висновок, що сучасні логістичні системи підприємств характеризуються наявністю системних проблем, пов’язаних із недостатнім рівнем цифровізації, фрагментарністю інформаційних потоків та обмеженим використанням аналітичних інструментів. Це зумовлює зниження ефективності управління логістичними процесами, підвищення витрат і зростання операційних ризиків. Доведено, що традиційні підходи до організації логістики не відповідають вимогам динамічного ринкового середовища та потребують трансформації на основі сучасних цифрових технологій.

У ході дослідження обґрунтовано, що впровадження комплексних цифрових рішень, зокрема ERP, WMS, TMS та BI-систем, забезпечує формування інтегрованого інформаційного середовища управління логістикою. Такий підхід дозволяє підвищити прозорість процесів, оптимізувати використання ресурсів, скоротити час виконання операцій і мінімізувати вплив людського фактору. Встановлено, що найбільший ефект досягається саме при системному впровадженні технологій, коли їх функціонування забезпечує синергетичний результат.

Отже, цифрова трансформація логістичних процесів є економічно обґрунтованим і стратегічно необхідним напрямом розвитку підприємств. Її реалізація забезпечує не лише підвищення ефективності поточної діяльності, але й формує основу для довгострокового

розвитку, інтеграції у глобальні ланцюги постачання та впровадження інноваційних бізнес-моделей.

Перспективи подальших наукових досліджень пов'язані з поглибленим вивченням впливу новітніх цифрових технологій на розвиток логістичних систем підприємств. Зокрема, актуальним є дослідження можливостей застосування технологій штучного інтелекту, машинного навчання та Big Data для прогнозування попиту, оптимізації логістичних маршрутів і управління запасами в умовах невизначеності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Попело О. В., Ткаченко Т. П. Стратегія ефективного функціонування логістичної системи підприємства в контексті забезпечення економічної безпеки. *Economic Synergy.* 2023. № 2. С. 23–35. DOI: https://doi.org/10.53920/es-2023-2-2 (дата звернення: 12.04.2026).

2. Маргасова В., Самойлович О. Роль цифрових технологій в організації ефективного функціонування маркетингової та логістичної систем промислового підприємства. *Проблеми і перспективи економіки та управління*. 2023. № 2 (34). С. 26–37. DOI: https://doi.org/10.25140/2410-9576-2023-2(34)-26-37 2 (дата звернення: 11.06. 2025)/

3. Пташенко, О. В., Сохацька, О. М. Цифровізація логістичних процесів в сучасних умовах глобалізаційних змін. *Вісник СНУ ім. В. Даля*, 2025 (1), 120–126. URL: https://journals.snu.edu.ua/index.php/VisnikSNU/article/view/1051 (дата звернення 10.02.2026 р.).

4. Краєвська А.С., Безсмертна О. В., Шварц І. В. Логістичні моделі оптимізації процесу забезпечення підприємства матеріальними ресурсами. *Innovation and Sustainability* 2022. № 4. URL: https://ins.vntu.edu.ua/index.php/ins (дата звернення: 11.06. 2025).

5. Алєксєєв М., Небава М. Оптимізація основних управлінських підходів в логістиці в умовах цифрової трансформації. *Економіка та суспільство.* 2025. № 76. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-76-38 (дата звернення: 11.06. 2025).

Науковий керівник: ***Прутська Тетяна Юріївна*** **–** кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. e-mail: prutska@gmail.com

Ткаченко Катерина Сергіївна – студентка групи 2Л-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: tkachenkokate@gmail.com.

Supervisor: ***Prutska Tetiana Yu***. – PhD in economics, Associate professor, entrepreneurship, logistics and managemant Department,Vinnytsia National Technical University,Vinnytsia, e-mail: prutska@gmail.com

Tkachenko, Kateryna S. – Department of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: tkachenkokate@gmail.com.

УДК [658.5:330.341.1]

В. Є. Сухий

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезах досліджено теоретичні та практичні аспекти управління інноваціями підприємства. Проаналізовано стан інноваційної діяльності та визначено ключові проблеми її реалізації. Обґрунтовано напрями удосконалення системи управління інноваціями, спрямовані на підвищення ефективності діяльності підприємства та зміцнення його конкурентних позицій.

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, управління інноваціями, підприємство, ефективність, конкурентоспроможність.

Abstract

The theses examine theoretical and practical aspects of innovation management at the enterprise. The current state of innovation activity is analyzed and key problems are identified. Directions for improving the innovation management system are substantiated to enhance enterprise efficiency and competitiveness.

Keywords: *innovation, innovation activity, innovation management, enterprise, efficiency, competitiveness..*

Вступ

У сучасних умовах трансформації економічних систем, посилення глобальної конкуренції та активізації процесів цифровізації інновації набувають статусу визначального чинника забезпечення сталого розвитку підприємств. Інноваційна діяльність розглядається як складна багаторівнева система, що інтегрує процеси генерування, впровадження та комерціалізації нововведень і потребує ефективного управлінського супроводу.

Теоретико-методологічні засади управління інноваціями базуються на положеннях системного, процесного та стратегічного підходів, що передбачають узгодження цілей інноваційного розвитку з ресурсними можливостями підприємства та умовами зовнішнього середовища. Водночас сучасна практика господарювання свідчить про наявність значних диспропорцій у розвитку інноваційної діяльності підприємств, що проявляється у фрагментарності впровадження інновацій, недостатньому рівні інтеграції інноваційних процесів у загальну систему управління та низькій ефективності їх реалізації.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю поглиблення наукових підходів до формування ефективної системи управління інноваціями, здатної забезпечити підвищення результативності діяльності підприємства, оптимізацію використання ресурсів та зміцнення його конкурентних позицій. У цьому контексті особливого значення набуває розроблення прикладних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів управління інноваційною діяльністю з урахуванням сучасних викликів та тенденцій розвитку економіки [1].

Результати дослідження

У межах дослідження здійснено комплексний аналіз теоретичних та прикладних аспектів управління інноваційною діяльністю підприємства, що дозволило ідентифікувати ключові закономірності, проблеми та резерви підвищення її ефективності. Встановлено, що інноваційна діяльність виступає системоутворюючим елементом розвитку підприємства, оскільки забезпечує трансформацію ресурсного потенціалу у стійкі конкурентні переваги.

На основі узагальнення наукових підходів доведено, що ефективність управління інноваціями визначається рівнем інтеграції інноваційних процесів у загальну систему менеджменту підприємства, а також здатністю підприємства адаптуватися до змін зовнішнього середовища. При цьому інновації впливають на конкурентоспроможність підприємства через різні функціональні напрями, що потребує їх системного узагальнення [2].

У табл. 1.4 систематизовано вплив інновацій на формування конкурентних переваг підприємства.

Таблиця 1.4 – Вплив інновацій на формування конкурентних переваг підприємства [2-4]

Напрям впливу	Вид інновацій	Механізм впливу	Результат для підприємства	Вплив на конкурентоспроможність
Продуктовий	Продуктові інновації	Створення нових товарів або покращення існуючих	Підвищення привабливості продукції	Зростання попиту
Виробничий	Процесні інновації	Оптимізація технологічних процесів	Зниження витрат	Підвищення цінової конкурентоспроможності
Управлінський	Організаційні інновації	Вдосконалення системи управління	Підвищення ефективності діяльності	Зміцнення позицій на ринку
Маркетинговий	Маркетингові інновації	Нові методи просування	Розширення ринків збуту	Підвищення впізнаваності бренду
Технологічний	Технологічні інновації	Впровадження сучасних технологій	Підвищення продуктивності	Довгострокові конкурентні переваги

Систематизація, представлена в таблиці, дозволяє обґрунтувати багатовекторний характер впливу інновацій на діяльність підприємства, що проявляється як у короткострокових ефектах (зростання попиту, зниження витрат), так і у стратегічних результатах (формування довгострокових конкурентних переваг).

У процесі практичного аналізу встановлено, що на підприємствах інноваційна діяльність часто характеризується недостатнім рівнем системності та координації, що знижує ефективність реалізації інноваційних рішень. Виявлено, що основними обмежувальними чинниками виступають відсутність чітко сформованої інноваційної стратегії, недостатній рівень автоматизації управлінських процесів, неузгодженість інформаційних потоків, а також обмеженість фінансових та організаційних ресурсів.

Доведено, що низька ефективність управління інноваційною діяльністю призводить до зростання операційних витрат, уповільнення темпів розвитку підприємства та зниження рівня його конкурентоспроможності. У зв’язку з цим обґрунтовано необхідність переходу до системного підходу в управлінні інноваціями, який передбачає інтеграцію стратегічного планування, цифрових інструментів управління та механізмів оцінки ефективності інноваційних проєктів.

З метою підвищення результативності інноваційної діяльності запропоновано такі напрями удосконалення системи управління інноваціями:

– формування та реалізація інноваційної стратегії підприємства;
– впровадження сучасних інформаційних систем управління;
– оптимізація внутрішніх бізнес-процесів;
– розвиток інноваційної культури та кадрового потенціалу;
– застосування економіко-аналітичних методів оцінки інновацій.

Реалізація зазначених заходів забезпечує підвищення ефективності використання ресурсів, скорочення витрат, прискорення впровадження інновацій та підвищення адаптивності підприємства до змін ринкового середовища, що в сукупності сприяє зміцненню його конкурентних позицій.

Висновки

Запропоновані напрями удосконалення системи управління інноваціями базуються на принципах системності, адаптивності та цифровізації та передбачають впровадження стратегічного підходу до управління інноваційною діяльністю, оптимізацію бізнес-процесів, розвиток інноваційної культури та використання сучасних інструментів управління. Реалізація зазначених заходів сприятиме підвищенню ефективності використання ресурсів, зниженню витрат, прискоренню впровадження інновацій та зміцненню конкурентних позицій підприємства.

Таким чином, удосконалення системи управління інноваціями є необхідною умовою забезпечення сталого розвитку підприємства, підвищення його адаптивності до змін зовнішнього середовища та досягнення стратегічних цілей діяльності.

Подальші наукові дослідження доцільно спрямувати на поглиблення методичних підходів до оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємств, зокрема з використанням економіко-математичного моделювання та цифрових аналітичних інструментів. Актуальним є також дослідження впливу цифровізації та автоматизації бізнес-процесів на результативність інноваційної діяльності, розроблення механізмів інтеграції інноваційних стратегій у загальну систему корпоративного управління, а також вивчення ролі інноваційної культури та людського капіталу у формуванні довгострокових конкурентних переваг підприємств.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Забашта Є. Ю. Теоретичні аспекти формування сутності інноваційного підприємництва та його розвитку. Економіка та суспільство. 2024. Вип. № 61. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-90
2. Довгань Ю. В. Теоретичні аспекти управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств. Modern Economics. 2022. № 36(2022). С. 38–44. URL: https://doi.org/10.31521/modecon.V36(2022)-06.
3. Завербний А., Шаровський Я. Застосування інноваційних інструментів оптимізування бізнес-процесів підприємств в умовах євро інтегрування: виклики і перспективи. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. № 2 (12), 2024 URL: https://doi.org/10.23939/smeu2024.02.048.
4. Xu X., Wang W., Zeng Y., Dong Y., Hao H. Innovations in attracting regional talent. Management Decision. 2025. Vol. 63(5). Pp. 1763–1786

Науковий керівник: ***Прутська Тетяна Юріївна*** – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. e-mail: prutska@gmail.com

Сухий Владислав Євгенович – студент групи П-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: suh_vlad@gmail.com.

Supervisor: ***Prutska Tetiana Yu***. – PhD in economics, Associate professor, entrepreneurship, logistics and managemant Department,Vinnytsia National Technical University,Vinnytsia, e-mail: prutska@gmail.com

Sukhyi Vladyslav Y. – Department of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: suh_vlad @gmail.com.

УДК 004.056

Кондратюк Т.Г.
Кирилащук А.В.

Метод зниження рівня хибних спрацювань (False Positives) при моніторингу технік Living off the Land у корпоративних мережах

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджується проблема критичного перевантаження центрів моніторингу безпеки (SOC) хибними спрацюваннями (False Positives), що виникають під час спроб виявлення атак типу «Living off the Land» (LotL). Оскільки зловмисники використовують легітимні системні інструменти (PowerShell, WMI, PsExec), класичні сигнатурні правила SIEM-систем не здатні відрізнити шкідливу активність від рутинної роботи системних адміністраторів. Це призводить до явища «втоми від тривог» (Alert Fatigue) та пропуску реальних інцидентів. Для вирішення цієї проблеми запропоновано метод контекстного збагачення даних безпеки, який інтегрує технічні події з організаційними метаданими (роль користувача, профіль поведінки, критичність активу). Застосування методу дозволяє автоматизувати фільтрацію легітимної активності та суттєво знизити рівень інформаційного шуму.

Ключові слова: *False Positives, Living off the Land (LotL), SIEM, SOC, Alert Fatigue, контекстно-орієнтований аналіз, інформаційна безпека.*

Abstract

The paper investigates the critical problem of Security Operations Centers (SOC) being overloaded with false positives during attempts to detect "Living off the Land" (LotL) attacks. Since attackers utilize legitimate system tools (PowerShell, WMI, PsExec), classic signature-based SIEM rules cannot distinguish malicious activity from the routine work of system administrators. This leads to the phenomenon of "alert fatigue" and the missing of actual incidents. To address this issue, a method of contextual security data enrichment is proposed, which integrates technical events with organizational metadata (user role, behavioral profile, asset criticality). The application of this method automates the filtering of legitimate activity and significantly reduces the level of information noise.

Keywords: False Positives, Living off the Land (LotL), SIEM, SOC, Alert Fatigue, context-aware analysis, information security.

Вступ

Сучасний ландшафт кіберзагроз характеризується поступовою відмовою зловмисників від використання спеціалізованого шкідливого програмного забезпечення (Malware) на користь технік «Living off the Land» (LotL). Використання вбудованих унікальних інструментів операційних систем дозволяє атакуючим залишатися непоміченими для традиційних засобів захисту.

У спробах виявити таку активність, інженери з кібербезпеки створюють правила кореляції в SIEM-системах, що реагують на запуск стандартних утиліт адміністрування. Проте такий підхід генерує неприйнятну кількість хибних спрацювань (False Positives), оскільки IT-персонал використовує ті самі інструменти для легітимного обслуговування інфраструктури. Наслідком цього стає деградація ефективності роботи аналітиків SOC, які змушені витрачати більшість робочого часу на обробку нерелевантних тривог. Метою даної роботи є розробка методу оптимізації процесу моніторингу, що дозволить знизити відсоток хибних спрацювань без втрати видимості реальних загроз.

Результати дослідження

1. Еволюція атак та марність класичних індикаторів компрометації (IoC)

Доведено, що покладання виключно на статичні індикатори компрометації (IoC), такі як хеші файлів, статичні IP-адреси чи доменні імена командних центрів (C2), остаточно втратило свою практичну цінність при протидії атакам типу «Living off the Land». Традиційна парадигма захисту, побудована на пошуку "відомого зла" (Known Bad), зазнає краху, коли зловмисник свідомо відмовляється від розробки та використання кастомного шкідливого ПЗ. Згідно з концепцією «Піраміди болю» (Pyramid of Pain), статичні індикатори знаходяться на найнижчому рівні ефективності захисту: атакуючий може автоматизовано змінювати хеші корисного навантаження при кожній

компіляції, проте зміна самої тактики (використання легітимного інструментарію) вимагає від нього значних ресурсів.

Сучасні APT – угруповання використовують вбудовані утиліти операційної системи (LOLBins – Living off the Land Binaries). Коли зловмисник отримує доступ до валідних облікових даних та ініціює запуск утиліт на кшталт powershell.exe, wmic.exe, certutil.exe або vssadmin.exe для розвідки домену, дампа пам'яті чи горизонтального переміщення, він не залишає на диску жодних класичних шкідливих артефактів. Більше того, виконання шкідливого коду часто відбувається виключно в оперативній пам'яті (Fileless атаки). У таких умовах система моніторингу фіксує запуск процесу, який є технічно бездоганним: він легітимний, розташований у системній директорії та підписаний дійсним цифровим сертифікатом розробника ОС.

Це створює патову ситуацію для центрів моніторингу (SOC). З одного боку, базовий сигнатурний аналіз виявляється абсолютно сліпим до таких загроз, оскільки антивірусні рішення та класичні SIEM-правила не можуть блокувати системні компоненти без руйнування бізнес-процесів самої організації. З іншого боку, спроби інженерів написати детектуючу логіку "в лоб" (наприклад, створення алертів на кожен мережевий запит від PowerShell або використання параметрів ExecutionPolicy Bypass) змушують систему безперервно кричати про небезпеку.

2. Проблема «інформаційного шуму» та Alert Fatigue у роботі SOC

Аналіз рутинної роботи центрів моніторингу (SOC) безжально демонструє, що гучні обіцянки вендорів безпекових рішень розбиваються об сувору реальність: понад 70-80% згенерованих SIEM-системою інцидентів є відвертим інформаційним сміттям та хибними спрацюваннями (False Positives). Це неминуче призводить до глибокого психологічного вигоряння та професійної деформації аналітиків першої лінії (L1) – явища, відомого як «втома від тривог» (Alert Fatigue). Коли система безперервно, 24/7, генерує тисячі критичних попереджень на абсолютно нормальну поведінку мережі (наприклад, щоденне резервне копіювання баз даних або масовий запуск PowerShell-скриптів оновлення), людський мозок адаптується через блокування подразника. Аналітик починає несвідомо ігнорувати важливі деталі у логах, а згодом переходить до масового закриття інцидентів за шаблоном, просто щоб виконати формальні KPI та очистити чергу до кінця зміни. Ця рутина перетворює високооплачуваних фахівців з кібербезпеки на звичайних операторів кліків, створюючи ідеальне вікно можливостей для зловмисника, який буквально ховається на видноті.

Більше того, така ілюзія контролю створює парадоксальну ситуацію: компанії інвестують величезні бюджети у розгортання SIEM, але не отримують жодного практичного захисту від цілеспрямованих атак. Поки керівництво заспокоює себе зеленими дашбордами та звітами про тисячі "оброблених" подій, реальний середній час виявлення інциденту (MTTD – Mean Time to Detect) залишається катастрофічно високим. Професійні атакуючі чудово усвідомлюють цю вразливість сучасних SOC. Вони розуміють, що їм не обов'язково бути невидимими – достатньо просто злитися з загальним хаосом легітимних процесів. Використовуючи техніки LotL, хакери генерують події, які губляться у нескінченному потоці False Positives, цілком обґрунтовано розраховуючи на те, що втомлений аналітик на іншому кінці екрану просто натисне кнопку «Resolve», аби швидше піти додому. У результаті, замість проактивного полювання на загрози (Threat Hunting), діяльність SOC зводиться до безглуздого обслуговування недосконалих алгоритмів системи.

3. Архітектура методу контекстного збагачення даних (Context Enrichment) та подолання «сліпоти» логування

Для реального рівня False Positives, базової логіки SIEM критично мало. «Сирі» логи самі по собі є абсолютно безглуздим набором технічних фактів, які не несуть жодної цінності без розуміння середовища. Замість того, щоб згодовувати кореляційному рушію мільйони ізольованих подій, запропоновано архітектуру попереднього збагачення (Context Enrichment). Вона примусово інтегрує організаційні метадані до логів ще до того, як спрацює будь-яке правило, перетворюючи «сліпий» запис на осмислений індикатор. Архітектура базується на трьох обов'язкових рівнях контексту:

– Ідентифікаційний контекст (Identity-Awareness): Глибока перевірка ролі та реальних (а не номінальних) повноважень користувача через безперервну інтеграцію з Active Directory та HR-системами. У реальному корпоративному середовищі AD найчастіше нагадує звалище історичних привілеїв, де звичайний бухгалтер може роками зберігати права локального адміністратора через чиюсь лінь або тимчасову необхідність у 2018 році.

– Контекст активу (Asset Criticality): Динамічне визначення бізнес-цінності, мережевого сегмента та призначення конкретного вузла на основі актуальної бази CMDB (Configuration Management

Database). Традиційні SIEM-системи часто налаштовані так, ніби всі комп'ютери в мережі однаково важливі, що є фатальною помилкою. Контекст активу дозволяє системі кардинально по-різному оцінювати одну й ту саму технічну дію.

– Часовий та ситуаційний контекст (Temporal & Behavioral Baseline): Порівняння поточної активності з типовим робочим графіком співробітника та його історичним профілем поведінки (Baseline). Сучасні зловмисники чудово знають розклад роботи корпорацій і часто планують маневри на вихідні або нічний час, коли пильність SOC найнижча. Проте жорсткі часові правила на кшталт «тривога після 18:00» не працюють у реальному IT-світі, де адміністратори регулярно лагодять критичні системи о третій ночі.

4. Динамічна оцінка ризиків (Risk Scoring) як математичний критерій фільтрації

Класична бінарна логіка кореляції в SIEM – це утопія, яка життєздатна лише в стерильних презентаціях вендорів. У реальному корпоративному середовищі, де панує перманентний хаос із легасі-систем, тимчасових скриптів-«милиць» та непередбачуваної поведінки IT-відділу, такий жорсткий детермінований підхід гарантовано призводить до колапсу SOC. Щоб система не захлинулася у власних тривогах при спробах виявити атаки типу LotL, необхідна повна відмова від прямолінійних тригерів на користь алгоритмічної моделі зваженого ризику (Risk Scoring). Суть цього підходу полягає в тому, що кожна потенційно небезпечна подія спочатку проходить через скоринговий рушій. Замість того, щоб сліпо генерувати алерт на сам факт запуску умовної утиліти розвідки чи адміністрування, система бере базову технічну небезпеку цієї дії та пропускає її через систему понижуючих або підвищуючих коефіцієнтів, отриманих на етапі контекстного збагачення.

На практиці це працює як автоматизований фільтр адекватності, що виключає фактор людської втоми. Наприклад, якщо масові віддалені WMI-запити ініціюються застарілим скриптом інвентаризації від імені сервісного акаунту в узгоджене нічне вікно обслуговування, алгоритм штучно деградує рівень загрози. Система розуміє, що це рутина, і просто залишає "тихий" лог, не відволікаючи аналітика на сміттєвий алерт. Проте, якщо абсолютно ідентичний системний запит ініціює обліковий запис рядового HR-менеджера у бік критичного сервера баз даних, профіль ризику експоненціально зростає. Навіть використовуючи повністю легітимний системний інструментарій, зловмисник неминуче діє поза межами нормального бізнес-контексту скомпрометованого користувача. Це дозволяє миттєво підняти пріоритет такого інциденту до критичного рівня, фокусуючи увагу команди безпеки виключно на математично підтверджених аномаліях, а не на щоденній роботі власних системних адміністраторів.

Висновки

У ході дослідження доведено, що критично високий рівень хибних спрацювань (False Positives) при виявленні атак типу «Living off the Land» є прямим наслідком структурної недосконалості класичних правил SIEM-систем. Сліпе покладання на детерміновану логіку та сигнатурний аналіз, що повністю ігнорує організаційний бізнес-контекст подій, перетворює дорогі системи безпеки на генератори марного інформаційного сміття.

Запропонований у роботі метод контекстного збагачення логів (перевірка ролі користувача, критичності активу, часових рамок) у поєднанні з алгоритмами динамічної оцінки ризиків дозволяє автоматизовано відрізняти хаотичну, але легітимну рутину IT-адміністраторів від прихованих маневрів зловмисників. Це зміщує фокус системи з пошуку міфічних шкідливих артефактів на виявлення реальних поведінкових аномалій.

Застосування такого ризик-орієнтованого підходу вирішує фундаментальну проблему «інформаційного шуму» та ліквідує руйнівний ефект Alert Fatigue (втоми від тривог) серед аналітиків SOC. Трансформація процесу моніторингу з пасивного збору логів на інтелектуальну фільтрацію значно підвищує точність і швидкість реагування на цілеспрямовані кіберзагрози, не дозволяючи їм безкарно розчинитися у повсякденній корпоративній метушні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Lateral Movement, Tactic TA0008 - Enterprise | MITRE ATT&CK®. *MITRE ATT&CK®*. URL: https://attack.mitre.org/tactics/TA0008/ (дата звернення: 02.03.2026).
2. SP 800-137, Information Security Continuous Monitoring (ISCM) for Federal Information Systems and Organizations | CSRC. *NIST Computer Security Resource Center | CSRC*. URL: https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/137/final (дата звернення: 02.03.2026).

3. Rapid7. *Rapid7*. URL: https://www.rapid7.com/fundamentals/living-off-the-land-attack/ (дата звернення: 02.03.2026).

Артем Вячеславович Кондратюк – студент групи 2КІТС-24б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: pashapugach2@gmail.com;

Науковий керівник: Тетяна Геннадіївна Кирилащук – асистент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Artem V. Kondratiuk – student of group 2KITS-24b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: pashapugach2@gmail.com;

Supervisor: Tatyana G. Kyrylashchuk – Assistant Professor of the Department of Information Protection, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 159.9

А. А. Кушацька

Невербальна комунікація в діловій сфері: як розпізнати брехню?

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено невербальну комунікацію в діловій сфері як інструмент розпізнавання брехні. Проаналізовано основні невербальні сигнали – жести, міміку, поставу, контакт очима та інтонацію – з метою виявлення ознак недостовірної інформації у процесі ділових переговорів. Визначено ключові індикатори брехні у поведінці партнерів по переговорах та обґрунтовано практичне значення отриманих знань для підвищення ефективності ділової комунікації та формування довіри у бізнес-середовищі.

Ключові слова: ділова сфера, невербальна комунікація, жести, міміка, постава, контакт очима, інтонація, імідж, брехня, довіра, переговори.

Abstract

The study examines non-verbal communication in the business sphere as a tool for detecting deception. The key non-verbal signals – gestures, facial expressions, posture, eye contact, and intonation – have been analyzed in order to identify indicators of false information during business negotiations. The key indicators of deception in the behavior of negotiating partners have been determined, and the practical significance of the acquired knowledge for improving the effectiveness of business communication and building trust in the business environment has been substantiated.

Keywords: business sphere, non-verbal communication, gestures, facial expressions, posture, eye contact, intonation, image, lie, trust, negotiations.

Вступ

Невербальна комунікація – це спосіб спілкування та передавання повідомлень, який здійснюється без використання слів, тобто невербально. Найчастіше досліджуваними каналами невербальної комунікації, через які люди передають свої повідомлення та отримують їх від інших, є вираз обличчя, зоровий контакт і погляд, жести, постава тіла, дотик та вокальна поведінка. В умовах сучасного бізнес-середовища вміння розпізнавати невербальні сигнали брехні набувають особливої практичної цінності, адже від правдивості інформації під час переговорів залежать ключові управлінські рішення та фінансові результати компанії. Саме тому здатність виявляти приховану неправду через міміку, жести та поведінку партнера є важливою компетентністю сучасного ділового лідера. *Метою статті* є аналіз невербальних сигналів у діловій комунікації та визначення ключових індикаторів брехні, що дозволяють підвищити ефективність ділових переговорів і сформувати довіру між партнерами.

Основна частина

Окрім різних способів реалізації невербальної форми комунікації, невербальна комунікація має також численні функції, такі як вираження емоцій, встановлення стосунків, формування ідентичності, регулювання вербальних повідомлень тощо. Однак особливістю, яка викликає інтерес у дослідженнях цієї сфери, є припущення, що значна частина невербальної поведінки часто відбувається несвідомо або автоматично [1]. Розуміння тонких сигналів у мові тіла, виявлення змін у виразах обличчя та розпізнавання моделей поведінки є надзвичайно важливими для оцінки потенційних загроз і зниження напружених ситуацій. У сфері безпеки невербальна комунікація відіграє критичну роль у передаванні та інтерпретації інформації, часто доповнюючи або навіть замінюючи вербальні обміни в певних ситуаціях. Одним із ключових аспектів є використання мови тіла та жестів для сигналізації та інтерпретації ознак, пов’язаних із безпекою.

У цьому контексті поширена думка, що брехню, як часто невіддільну частину людської взаємодії, можна розпізнати шляхом аналізу невербальної поведінки людини, яку підозрюють у неправді. Брехня розглядається як навмисний і свідомий акт введення іншої людини в оману, а її види, з різними мотивами, варіюються від доброзичливих до неприйнятних, які можуть мати серйозні наслідки [2].

Значну роль в дослідженні питання впливу невербальних чинників комунікації на розпізнавання брехні в діловій сфері відіграла книга Пола Екмана «Викриття брехні: підказки щодо обману на ринку, у політиці та шлюбі» (1985). Публікація книги мала значний вплив на суспільство, адже це була перша книга такого роду, яка надавала орієнтири для виявлення неправди [3].

Причина, чому чесність має універсальну цінність, полягає в тому, що брехня є універсальним явищем. Від політичної еліти до звичайних містян, від бізнес-магнатів до таємних агентів – вона стає потенційною ниткою життя. Використовуючи конкретні приклади та яскраві вислови, книга Пола Екмана навчає читачів розрізняти й визначати неправду,головним чином, шляхом «читання» мови тіла брехуна. Як люди брешуть, чому вони брешуть і що вони показують, коли брешуть? Яку користь можна отримати, викривши шахрайство, і що буде, якщо людина помилиться?

Для судді, прокурора, адвоката та поліцейського, які повинні бути майстерними у комунікації та розуміти різні характеристики підозрюваних, це матеріал, що допомагає зміцнити їхню професійну компетентність. Для психологів, соціальних працівників та консультантів – це скарбниця знань у сфері міжособистісної взаємодії. Для пересічних людей, які хочуть уникнути обману, це практичні знання, що зменшують ймовірність бути ошуканими та допомагають уникати шахраїв.

Пол Екман виокремив конкретні невербальні індикатори брехні, які мають особливе значення у діловій сфері. Серед них – мікровирази обличчя: короткочасні, майже непомітні рухи м’язів обличчя тривалістю від 1/25 до 1/5 секунди, які людина не здатна свідомо контролювати. Саме вони розкривають приховані емоції – страх, презирство чи провину – навіть тоді, коли співрозмовник намагається зберігати нейтральний або впевнений вигляд. У контексті ділових переговорів це означає, що досвідчений спостерігач може помітити справжню реакцію партнера на комерційну пропозицію ще до того, як той озвучить свою відповідь.

Окрім мікровиразів, вчений звертав увагу на неузгодженість між вербальними та невербальними сигналами. Наприклад, якщо діловий партнер стверджує, що задоволений умовами угоди, проте при цьому схрещує руки, уникає зорового контакту або його голос стає монотонним – це свідчить про внутрішній конфлікт між словами та справжніми намірами. Пол Екман також описував так звані «жести-адаптори» – мимовільні рухи, як-от торкання обличчя, потирання рук чи постукування пальцями, які зростають у частоті під час психологічного напруження, характерного для брехні.

У діловому спілкуванні та переговорах знання цих індикаторів дає суттєву перевагу. Керівник, який вміє «читати» невербальні сигнали, здатний виявити нещирість контрагента під час обговорення умов контракту, розпізнати маніпуляцію з боку партнера або визначити момент, коли співробітник приховує важливу інформацію. Таким чином, концепція Пола Екмана виходить далеко за межі академічної теорії і стає практичним інструментом ділової комунікації, що сприяє прийняттю зважених управлінських рішень та мінімізації ризиків у бізнесі.

Науковці визначають невербальні ознаки брехні [4].

Зоровий контакт

- Брехуни можуть уникати погляду або, навпаки, надмірно його утримувати, щоб здаватися переконливими.

Міміка та вираз обличчя

- Посмішка може бути неприродною, асиметричною або не відповідати емоціям.
- Вираз обличчя часто змінюється занадто швидко чи виглядає «натягнутим».

Жести та рухи

- Часте торкання обличчя (ніс, рот), потирання шиї, схрещені руки.
- Нервові рухи: постукування пальцями, похитування ногою.

Поза

- Людина може відхилятися назад або «закриватися» руками, створюючи бар’єр.

- Неприродна статичність теж може сигналізувати про контрольовану поведінку.

Інтонація та голос

- Зміна тембру, висоти чи швидкості мовлення.
- Занадто багато пауз або надмірна деталізація, щоб виглядати правдоподібно.

Висновки

Невербальна комунікація у сфері бізнесу є важливим інструментом для розуміння щирості співрозмовника. Брехня, як свідомий акт введення в оману, часто проявляється через несвідомі сигнали, які людина не може повністю контролювати. Вона може виявлятися у зміні зорового контакту, неприродній міміці, нервових рухах чи закритій позі. Інтонація та голос також здатні видати неправду, коли тембр або швидкість мовлення змінюється, а паузи стають надмірними.

У контексті ділових відносин ці ознаки набувають особливого значення, адже від здатності розпізнати нещирість залежить успішність переговорів, довіра між партнерами та уникнення ризиків. Водночас жоден окремий сигнал не може бути абсолютним доказом брехні, тому важливо оцінювати їх у сукупності та враховувати контекст. Уміння уважно спостерігати за узгодженістю між словами та поведінкою допомагає своєчасно виявити потенційний обман і приймати більш обґрунтовані рішення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Вікторія Берещак. Комунікаційна стратегія в бізнесі. Як досягти максимуму в спілкуванні з аудиторією. Видавництво: Yakaboo Publishing, 2023. 200 с.
2. Марія Титаренко. Комунікація від нуля. Есеї для Мані. Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. 232 с.
3. Пол Екман Теорія брехні. Як визначити брехуна в бізнесі, політиці та приватному житті. Видавництво: STONE publishing, 2019. 320 с.
4. Українські статті з психології та комунікації. https://presa.com.ua/aktualne/osnovni-vidi-komunikatsij-formi-ta-funktsiji.html#dilovi-komunikatsii

Кушацька Анжела Анатоліївна – студентка групи 1Л-25б, факультет менеджмента та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, e-mail:kusackaanzela@gmail.com

Науковий керівник: ***Прищак Микола Дем'янович*** – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри філософії та гуманітарних наук, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: m_pryschak@ukr.net

Kushatska Angela Anatoliivna – student of group 1L-25b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University,Vinnytsia, e-mail: kusackaanzela@gmail.com

Supervisor: ***Pryshchak Mykola Demianovych*** – Cand. Sc. (Eng), Associate Professor of the Department of Philosophy and Humanities, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: m_pryschak@ukr.net

УДК 004.056.5

Д. М. Скаліуш
К. В. Безпалий

МОДЕЛЮВАННЯ ШЛЯХІВ АТАК У ГІБРИДНИХ ХМАРНИХ СЕРЕДОВИЩАХ НА ОСНОВІ SECURITY GRAPH

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто підхід до моделювання шляхів атак у гібридних хмарних середовищах на основі Security Graph. Запропоновано використання легкої Middleware-архітектури, що поєднує збір метаданих з хмарних API, середовищ контейнерної оркестрації та джерел інформації про вразливості. Інформаційну модель подано як типізований орієнтований мультиграф, у якому вузли відображають обчислювальні активи, ідентичності, мережеві об'єкти, ресурси даних і сутності ризику, а ребра описують відношення доступу, розміщення, делегування та компрометації. Обґрунтовано застосування алгоритмів BFS, Дейкстри, метрик центральності та подієво-орієнтованого інкрементального оновлення графа для аналізу досяжності й пріоритезації ризикових маршрутів.

Ключові слова: Security Graph, шлях атаки, гібридне хмарне середовище, Kubernetes, IAM, аналіз досяжності, граф безпеки.

Abstract

The paper considers an approach to attack path modeling in hybrid cloud environments based on Security Graph. A lightweight Middleware architecture is proposed to combine metadata collection from cloud APIs, container orchestration environments, and vulnerability data sources. The information model is represented as a typed directed multigraph in which nodes describe compute assets, identities, network objects, data resources, and risk entities, while edges define access, placement, delegation, and compromise relations. The use of BFS, Dijkstra's algorithm, centrality metrics, and event-driven incremental graph updates is substantiated for reachability analysis and prioritization of risky attack routes.

Keywords: Security Graph, attack path, hybrid cloud environment, Kubernetes, IAM, reachability analysis, security graph.

Вступ

Сучасні хмарно-нативні інфраструктури поєднують сервіси хмарних провайдерів, віртуальні обчислювальні ресурси, контейнерні платформи, механізми керування доступом та зовнішні джерела даних про вразливості. У таких умовах окремі помилки конфігурації або вразливості не завжди є критичними ізольовано, проте їх комбінація може утворювати повноцінний шлях атаки від зовнішньої точки входу до критичного ресурсу даних.

Ключовою проблемою є семантичний розрив між статичними деклараціями інфраструктури та фактичним станом об'єктів у середовищі виконання. Наприклад, хмарна роль доступу, сервісний акаунт Kubernetes, контейнерне навантаження, Security Group та вразливий образ можуть належати до різних рівнів абстракції, але з погляду безпеки формувати єдиний причинно-наслідковий ланцюг. Тому актуальним є застосування графової моделі, здатної поєднувати ці сутності в єдиному просторі аналізу [1-4].

Метою роботи є проєктування підходу до моделювання шляхів атак у гібридних хмарних середовищах на основі Security Graph, а також обґрунтування архітектурних та алгоритмічних рішень для аналізу досяжності, пошуку пріоритетних маршрутів і динамічного оновлення стану графа.

Результати дослідження

Для реалізації підходу доцільно використовувати Middleware-рішення, яке виконує роль проміжного шару між API хмарних платформ, API середовищ оркестрації та аналітичними компонентами. На відміну від повноцінних графових СУБД, легковагова in-memory модель дозволяє зменшити інфраструктурні накладні витрати й забезпечити швидке виконання алгоритмів пошуку шляхів та метрик центральності. Такий підхід узгоджується з потребою оперативного аналізу великої кількості взаємозв'язків між об'єктами інфраструктури.

Архітектуру системи доцільно поділити на три функціональні площини. Площина збору даних містить колектори для хмарної інвентаризації, середовища виконання та метаданих про вразливості. Графовий рушій і модуль “зшивання” перетворюють нормалізовані дані на орієнтований мультиграф, встановлюючи зв’язки між об’єктами різних рівнів. Аналітичний модуль Risk Engine застосовує алгоритми обходу та ранжування для виявлення attack paths і передає результати до інтерфейсу візуалізації або API [1, 2, 5].

Інформаційну модель Security Graph запропоновано подавати як типізований орієнтований мультиграф $G = (V, E, \tau V, \tau E, P)$, де V є множиною вузлів, E - множиною ребер, τV та τE визначають типи вузлів і ребер, а P містить властивості об’єктів та зв’язків. Така модель дозволяє одночасно відображати кілька різних відношень між одними й тими самими сутностями, наприклад мережевий доступ, розміщення контейнера на вузлі та делегування ролі доступу [6].

До основних типів вузлів графа належать обчислювальні активи, ідентичності, мережеві абстракції, ресурси даних та сутності ризику. Обчислювальні активи можуть включати віртуальні екземпляри, поди Kubernetes і безсерверні функції. Ідентичності відображають IAM-ролі, користувачів і сервісні акаунти. Мережеві абстракції описують підмережі, Security Groups і узагальнений вузол Internet. Ресурси даних можуть бути представлені сховищами об’єктів, базами даних або реєстрами контейнерів. До сутностей ризику належать CVE, секрети та помилкові конфігурації [7-12].

Ребра графа описують змістові відношення між вузлами. Зокрема, ALLOW_INBOUND відображає дозволений мережевий вхідний трафік, CAN_ASSUME_ROLE - можливість прийняття ролі, RUNS_ON - розміщення навантаження на обчислювальному ресурсі, HAS_VULNERABILITY - зв’язок активу з відомою вразливістю, ACCESS_TO_DATA - доступ ідентичності до ресурсу даних. Завдяки такій онтології підграф може інтерпретуватися як шлях атаки, якщо він з’єднує зовнішнє джерело впливу з критичним активом через допустимі переходи доступу, розміщення, делегування або компрометації.

Базовим алгоритмом для аналізу досяжності є пошук у ширину (BFS), який дозволяє визначити множину вузлів, потенційно досяжних з початкової точки компрометації. У задачах безпеки така множина інтерпретується як blast radius - область можливого поширення впливу після компрометації вихідного вузла. Для пошуку пріоритетних маршрутів доцільно застосовувати алгоритм Дейкстри у зваженому графі, де вага ребра відображає евристичну складність переходу між вузлами. Менша вага може надаватися переходам, пов’язаним з відкритим мережевим доступом, критичною CVE або доступним механізмом делегування привілеїв [3, 13].

Окреме значення мають метрики структурної важливості. Betweenness Centrality дає змогу виявити критичні проміжні вузли, через які проходить значна кількість найкоротших шляхів, а PageRank може використовуватися для ранжування структурно впливових активів. У контексті захисту це дозволяє визначати вузли, посилення контролю над якими найсильніше скорочує кількість потенційних маршрутів атаки [14, 15].

Для підтримання актуальності графа безпеки у динамічному середовищі необхідно застосовувати інкрементальне оновлення. У Kubernetes це може здійснюватися через механізми Watch API, які дозволяють отримувати потік подій про створення, зміну або видалення об’єктів [16]. Для IaaS-частини доцільним є гібридний підхід: події журналювання API-викликів фіксуються сервісами аудиту, маршрутизуються через шину подій і надходять до черг повідомлень для подальшої асинхронної обробки [17-20]. Такий підхід дозволяє оновлювати лише змінені вузли та ребра, не виконуючи повного повторного сканування інфраструктури.

Таблиця 1 - Узагальнення алгоритмічного забезпечення Security Graph

Алгоритм або підхід	Основне призначення	Очікуваний результат
BFS	Аналіз досяжності від стартового вузла	Множина потенційно доступних активів
Dijkstra	Пошук маршруту з мінімальною евристичною вартістю	Пріоритетний шлях атаки
Betweenness Centrality	Виявлення критичних проміжних вузлів	Рейтинг вузлів-посередників
PageRank	Оцінювання структурної важливості вузлів	Рейтинг впливових активів
Подієве оновлення	Інкрементальна синхронізація стану графа	Актуальна модель без повного сканування

Висновки

У результаті дослідження обґрунтовано доцільність використання Security Graph для моделювання шляхів атак у гібридних хмарних середовищах. Запропонована модель дозволяє об’єднати в одному

графі обчислювальні активи, ідентичності, мережеві об’єкти, ресурси даних і сутності ризику, що створює основу для формального аналізу небезпечних комбінацій конфігурацій.

Запропонована Middleware-архітектура з поділом на площину збору даних, графовий рушій і аналітичний модуль забезпечує логічне розмежування відповідальностей та підтримує розширюваність системи. Використання in-memory обробки графа є доцільним для легковагового рішення, орієнтованого на швидке виконання алгоритмів аналізу досяжності та пошуку attack paths.

Алгоритмічний базис системи доцільно формувати на основі BFS, алгоритму Дейкстри, метрик центральності та структурного ранжування вузлів. Поєднання цих методів дозволяє не лише знаходити потенційні шляхи атаки, а й визначати критичні проміжні вузли, що мають найбільший вплив на безпеку інфраструктури.

Застосування подієво-орієнтованого інкрементального оновлення через Watch API, журнали аудиту, шини подій і черги повідомлень дає змогу підтримувати граф безпеки в актуальному стані. Це є важливою передумовою для своєчасного виявлення нових ризикових зв’язків у хмарно-нативних середовищах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Boto3 documentation [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://docs.aws.amazon.com/boto3/latest/
2. Kubernetes Python Client [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://github.com/kubernetes-client/python
3. NetworkX shortest paths documentation [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://networkx.org/documentation/stable/reference/algorithms/shortest_paths.html
4. Streamlit documentation [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://docs.streamlit.io
5. PyVis documentation [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://pyvis.readthedocs.io/en/latest
6. NetworkX MultiDiGraph documentation [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://networkx.org/documentation/stable/reference/classes/multidigraph.html
7. IAM best practices [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html
8. Amazon EKS: Associate IAM roles with Kubernetes service accounts [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/associate-service-account-role.html
9. AWS IAM roles documentation [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles.html
10. AWS STS AssumeRole API Reference [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://docs.aws.amazon.com/STS/latest/APIReference/API_AssumeRole.html
11. AWS VPC subnets documentation [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/configure-subnets.html
12. Amazon EC2 security groups documentation [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-security-groups.html
13. FIRST. Common Vulnerability Scoring System v4.0 Specification [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.first.org/cvss/v4-0/cvss-v40-specification.pdf
14. NetworkX centrality algorithms documentation [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://networkx.org/documentation/stable/reference/algorithms/centrality.html
15. NetworkX PageRank documentation [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://networkx.org/documentation/stable/reference/algorithms/generated/networkx.algorithms.link_analysis.pagerank_alg.pagerank.html
16. Kubernetes API concepts [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://kubernetes.io/docs/reference/using-api/api-concepts/
17. AWS CloudTrail events documentation [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-events.html
18. Amazon EventBridge CloudTrail events [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-service-event-cloudtrail.html
19. Amazon EventBridge event patterns [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-event-patterns.html
20. Amazon EventBridge Pipes with SQS [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-pipes-sqs.html

Скаліуш Дмитро Миколайович - студент групи 2КІТС-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: skaliush3@gmail.com

Безпалий Кирило Валерійович - асистент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kyrylo.bezpalyi@vntu.edu.ua

Skaliush Dmytro M. - student of group 2KITS-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: skaliush3@gmail.com

Bezpalyi Kyrylo V. - Assistant of the Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kyrylo.bezpalyi@vntu.edu.ua

УДК 338

С. В. Процишена

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті розглянуто економічну сутність основних засобів підприємства та їх значення у забезпеченні безперервності господарської діяльності. Досліджено склад та класифікацію основних засобів. Також були запропоновані напрямки підвищення ефективності управління основними засобами.

Ключові слова: *основні засоби, активи підприємства, економічна сутність, класифікація основних засобів, бухгалтерський облік, необоротні активи, управління активами, фінансова звітність.*

Abstract

The article examines the economic essence of fixed assets of an enterprise and their importance in ensuring the continuity of economic activity. Their composition and classification are studied. Also, directions for improving the efficiency of fixed assets management are proposed.

Keywords: *fixed assets, enterprise assets, economic entity, classification of fixed assets, accounting, non-current assets, asset management, financial reporting.*

Вступ

У сучасних умовах господарювання ефективна діяльність підприємства значною мірою залежить від наявності та раціонального використання основних засобів, які становлять важливу складову його матеріально-технічної бази. Основні засоби забезпечують здійснення виробничого процесу, впливають на обсяг виготовленої продукції, рівень витрат та фінансові результати діяльності підприємства. Саме тому правильне розуміння економічної сутності основних засобів, їх складу та класифікації має важливе значення для організації бухгалтерського обліку, проведення економічного аналізу та прийняття ефективних управлінських рішень.

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю вдосконалення підходів до визначення та класифікації основних засобів у сучасних умовах господарювання, що пов’язано з розвитком економічних відносин, змінами у нормативному регулюванні бухгалтерського обліку та підвищенням вимог до достовірності фінансової звітності. Раціональна класифікація основних засобів сприяє підвищенню ефективності їх використання, покращенню управління активами підприємства та забезпечує більш точне відображення інформації у системі обліку.

Питання, пов’язані з дослідженням економічної сутності, також класифікацію основних засобів підприємства, розглядали у своїх працях багато вітчизняних науковців, одними з них є: Бутинець Ф. Ф. [1], Голов С. Ф. [2], Сопко В. В. [3], Білуха М. Т. [4]. Значний внесок у розвиток теоретичних і практичних аспектів обліку необоротних активів зробили Ткаченко Н. М. [5], Ловінська Л. Г. [6], Кужельний М. В. [7], Жук В. М. [8]. По при те, що було вже чи мало досліджень щодо даного питання, все ж окремі аспекти цієї проблематики потребують подальшого дослідження в сучасних умовах господарювання.

Метою статті є дослідження економічної сутності основних засобів підприємства, визначення їх складу та класифікації, а також обґрунтування напрямів підвищення ефективності управління основними засобами.

Виклад основних результатів дослідження

Основні засоби займають ключову роль для більшості підприємств. Без них підприємство просто не може нормально та ефективно працювати - вони і є тією матеріальною базою, на якій все тримається. Без наявності будівель, обладнання, транспортних засобів та інших елементів основних засобів підприємство не може повноцінно функціонувати. Тому питання визначення економічної сутності основних засобів, їх складу та класифікації має значення і для науки, і для реальної практики.

Вчені по-різному розуміють це поняття «основні засоби». Наприклад, Бутинець Ф. Ф. визначає їх як матеріальні активи, які підприємство використовує у процесі виробництва продукції, виконання робіт або надання послуг, а також для управлінських потреб, при цьому строк їх корисного використання перевищує один рік [1]. Таке твердження підкреслює довгостроковий характер використання цих активів та їх участь у господарській діяльності підприємства.

Подібну думку висловлює і Голов С. Ф.. В його роботі зазначено, що основні засоби є складовою необоротних активів підприємства та використовуються у господарській діяльності протягом тривалого часу. При цьому їх вартість поступово переноситься на виготовлену продукцію або надані послуги шляхом нарахування амортизації [2]. Це говорить про те, що основні засоби беруть участь у виробничому процесі багаторазово, поступово передаючи свою вартість результатам діяльності підприємства.

Беручи участь у дослідженні роль основних засобів у діяльності підприємства, Сопко В. В. зазначив, що вони є матеріальною основою виробничого процесу, адже саме завдяки їм створюються умови для здійснення виробництва та формування нової вартості [3]. Також в свою чергу, Білуха М. Т. підкреслює, що правильне визначення складу та структури основних засобів є необхідним для належної організації бухгалтерського обліку та проведення економічного аналізу діяльності підприємства [4].

Розглядаючи наукові підходи, стає зрозумілим що основні засоби необхідно розглядати не лише як матеріальні об’єкти довгострокового використання. Вони також виступають важливим економічним ресурсом підприємства, який забезпечує можливість здійснення виробничої діяльності та отримання економічних вигод у майбутньому. Головним в основних засобах можна вважати - це те, що вони можуть тривалий час брати участь у господарській діяльності підприємства, зберігаючи свою фізичну форму та поступово передаючи свою вартість на результати діяльності через амортизацію.

Крім того, необхідно уточнити конкретний склад основних засобів, що до них входить. Загалом, до основних засобів підприємства належать будівлі, споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, засоби виробництва та господарський інвентар, а також інші матеріальні активи, що використовуються в господарській діяльності підприємства [5]. Така структура допомагає систематично фіксувати наявність та ліквідність основних засобів у системі бухгалтерського обліку.

Окрім визначення складу, вирішальне значення має також класифікація основних засобів. Без класифікації важко фіксувати, аналізувати економічні умови та управляти активами підприємства. Як зазначала Ловінська Л. Г., класифікація основних засобів стосується їх групування за певними ознаками, що допомагає систематично фіксувати їх використання та спрощує процес прийняття управлінських рішень [6].

У наукових дослідженнях та практичній діяльності підприємств основні засоби класифікуються за різними ознаками, що дає можливість більш детально досліджувати їх структуру та особливості використання. Такий поділ дозволяє систематизувати інформацію про наявні активи підприємства, а також забезпечує більш ефективну організацію бухгалтерського обліку та управління ними. Крім того, класифікація основних засобів сприяє кращому розумінню ролі кожного виду активів у виробничому процесі та допомагає оцінити рівень їх використання у господарській діяльності.

Зокрема, одним із найпоширеніших є поділ основних засобів за функціональним призначенням. Відповідно до цього підходу їх прийнято розділяти на виробничі та невиробничі. Виробничі безпосередньо беруть участь у процесі створення продукції або надання послуг, тоді як невиробничі забезпечують соціальні та побутові потреби працівників підприємства. Такий поділ дозволяє краще зрозуміти, яку саме роль відіграють окремі групи основних засобів у діяльності підприємства.

Окрім цього, основні засоби можуть класифікуватися за галузевою належністю. У цьому випадку їх поділяють на основні засоби промисловості, сільського господарства, транспорту, будівництва та інших галузей економіки. Подібний підхід дозволяє враховувати специфіку використання активів у різних сферах господарської діяльності, оскільки кожна галузь має свої особливості організації виробничого процесу.

Ще одним важливим критерієм класифікації є ступінь використання основних засобів. За цією ознакою виділяють діючі основні засоби, які активно використовуються у виробничій діяльності, недіючі, що тимчасово не застосовуються у виробничому процесі, а також ті, що перебувають у запасі або резерві підприємства. Такий поділ дозволяє оцінити ефективність використання основних засобів та своєчасно виявити активи, які використовуються недостатньо ефективно.

Крім того, важливим є поділ основних засобів за формою власності та джерелами їх формування, оскільки це дозволяє визначити, яким чином вони були залучені до господарської діяльності підприємства та на яких умовах використовуються. Такий підхід є важливим для правильного відображення інформації в системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства [7].

Ми вважаємо, що правильна класифікація основних засобів має вирішальне значення для підвищення ефективності управління активами корпорації. Вона допомагає компаніям детальніше зрозуміти стан та використання основних засобів, що дозволяє їм приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо оновлення, реконструкції або утилізації основних засобів.

Крім того, ефективне управління основними засобами є одним із важливих факторів підвищення конкурентоспроможності корпорації. Жук В. М. зазначає, що раціональне використання основних засобів сприяє зниженню виробничих витрат, підвищенню продуктивності праці та покращенню фінансових показників корпорації [8].

Сьогодні особливо важливо навчитися краще використовувати основні засоби. Для кращого управління основними засобами можна модернізувати виробниче обладнання, впроваджувати інноваційні технології, оптимізувати структуру основних засобів, а також удосконалювати системи їх обліку та контролю.

Вважаємо, що ключовим напрямком підвищення ефективності управління основними активами є вдосконалення системи бухгалтерського обліку та забезпечення аналітичної підтримки управлінських рішень. Достовірна та своєчасна інформація про стан, зміни та використання основних засобів може допомогти корпоративному керівництву ефективніше планувати інвестиції, оновлювати матеріально-технологічну базу та забезпечувати раціональне використання ресурсів.

Таким чином, наше дослідження показує, що основні засоби є важливою складовою корпоративних активів і відіграють вирішальну роль у забезпеченні операційної ефективності. Чітке визначення економічної природи, складу та класифікації основних засобів є необхідною умовою для створення ефективної системи бухгалтерського обліку та управління корпоративними ресурсами. Крім того, вдосконалення методів управління основними активами сприятиме підвищенню ефективності господарської діяльності підприємств у сучасних економічних умовах.

Отож, коли роздивлятися такий об'єкт обліку як основні засоби з позиції економічної категорії, то слід зазначити, що основні засоби – це відрізок сталої виробничої капіталу, який проявляється у виді засобів праці та поступово, протягом багатьох виробничих періодів, переносить свою вартість на створений продукт.

ВИСНОВКИ

У результаті проведеного дослідження можна зробити висновок, що основні засоби відіграють важливу роль у роботі будь-якого підприємства, оскільки саме вони формують матеріально-технічну основу виробничого процесу. Вони забезпечують можливість здійснення господарської діяльності, створення продукції або надання послуг та безпосередньо впливають на ефективність функціонування підприємства.

У роботі було розглянуто різні наукові підходи до визначення економічної сутності основних засобів, що дозволило зробити висновок, що вони є матеріальними активами довгострокового використання, які беруть участь у господарській діяльності протягом тривалого часу та поступово переносять свою вартість на результати діяльності підприємства через амортизацію. Також було досліджено склад основних засобів та основні підходи до їх класифікації, що дає можливість більш системно організувати бухгалтерський облік і підвищити ефективність управління активами.

Таким чином, правильне визначення складу, структури та класифікації основних засобів має важливе значення для забезпечення ефективного використання ресурсів підприємства. Удосконалення системи обліку та управління основними засобами матиме позитивний результат, щодо підвищення продуктивності діяльності підприємств, зниженню витрат та покращенню їх фінансових результатів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Житомир. 2018.
2. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: теорія і практика. Київ. 2019.
3. Сопко В. В. Бухгалтерський облік. Київ. 2017.
4. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку. Київ, 2016.
5. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. Київ. 2020.
6. Ловінська Л. Г. Бухгалтерський облік. Київ. 2018.
7. Кужельний М. В. Організація бухгалтерського обліку. Київ. 2019.
8. Жук В. М. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством. Київ. 2017.

Процишена Софія Василівна – студентка групи МФКД-24мз, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний університет, Вінниця, e-mail: protsyshena.05@gmail.com

Науковий керівник: Джеджула В'ячеслав Васильович, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, Україна, Вінниця.

Protsyshena Sofia V. - Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National University, Vinnytsia, email: protsyshena.05@gmail.com

Scientific advisor: Dzhedzhula Vyacheslav Vasylovych, Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance and Innovation Management, Vinnytsia National Technical University, Ukraine, Vinnytsia.

УДК 338.5:339.137

Боковець В.В.
Сінькевич А.Є.

ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено особливості формування цінової стратегії підприємства в умовах конкурентного ринку та державного регулювання економічних процесів. Розглянуто роль конкурентного середовища у прийнятті цінових рішень, а також визначено вплив різних типів конкурентів на ринкову поведінку підприємств. Проаналізовано інструменти державного впливу на процес ціноутворення, серед яких економічні, правові та податкові механізми. Обґрунтовано, що ефективне управління цінами з урахуванням ринкових та інституційних чинників сприяє зміцненню позицій підприємства та підвищенню його конкурентоспроможності.

Ключові слова: цінова стратегія, конкуренція, ціноутворення, державне регулювання, податкова політика, конкурентоспроможність.

Abstract

The theses examine the features of the formation of an enterprise's pricing strategy in a competitive market and state regulation of economic processes. The role of the competitive environment in making pricing decisions is considered, and the influence of different types of competitors on the market behavior of enterprises is also determined. The instruments of state influence on the pricing process are analyzed, including economic, legal and tax mechanisms. It is substantiated that effective price management, taking into account market and institutional factors, contributes to strengthening the company's position and increasing its competitiveness.

Keywords: pricing strategy, competition, pricing, state regulation, tax policy, competitiveness.

Вступ

У сучасних умовах ринкової економіки ціна виступає одним із ключових інструментів економічної політики підприємства. Від правильності встановлення цін значною мірою залежить рівень попиту, обсяг продажів та загальна ефективність діяльності компанії. Процес формування цін не є ізольованим, оскільки на нього впливають численні зовнішні фактори, зокрема конкуренція, державне регулювання та податкове середовище.

Підприємства змушені адаптувати свою діяльність до змін ринкової ситуації, орієнтуючись на поведінку конкурентів і законодавчі обмеження. У таких умовах важливого значення набуває формування гнучкої цінової стратегії, здатної забезпечити стабільний розвиток підприємства.

Результати дослідження

У процесі дослідження встановлено, що формування цінової стратегії підприємства є складним багатофакторним процесом, який визначається впливом як ринкових, так і інституційних чинників. Одним із ключових факторів є конкурентне середовище, яке безпосередньо впливає на рівень цін, попит на продукцію та поведінку підприємств.

Аналіз показав, що підприємства, які функціонують в умовах високої конкуренції, змушені дотримуватися більш гнучкої цінової політики. У таких умовах навіть незначне підвищення ціни може призвести до втрати частки ринку, тоді як зниження цін сприяє зростанню обсягів реалізації, але може негативно впливати на прибутковість.

Водночас у середовищі з обмеженою конкуренцією підприємства мають ширші можливості для встановлення цін, особливо у випадках, коли продукція має унікальні характеристики або високу додану вартість. Це дозволяє застосовувати стратегії преміального ціноутворення.

У ході дослідження також встановлено, що ефективність цінової політики значною мірою залежить від глибини аналізу конкурентів. Зокрема, врахування діяльності прямих, непрямих та потенційних конкурентів дозволяє підприємству:

- точніше визначати ринкову позицію;
- прогнозувати зміни попиту;

- адаптувати цінову стратегію до умов ринку.

Окрему увагу приділено ролі державного регулювання. Встановлено, що державний вплив на процес ціноутворення здійснюється через систему правових, економічних та адміністративних інструментів. Найбільш вагомими серед них є:

- антимонопольна політика;
- податкове регулювання;
- встановлення граничних рівнів цін у стратегічних галузях.

Дослідження показало, що податкова система має безпосередній вплив на кінцеву вартість продукції. Зокрема, податок на додану вартість, акцизні збори та мито формують значну частину ціни товарів, особливо у сфері споживчих товарів.

Крім зовнішніх факторів, важливу роль відіграють внутрішні аспекти діяльності підприємства. До них належать:

- рівень витрат виробництва;
- ефективність управління;
- організаційна структура;
- кадровий потенціал.

У результаті дослідження доведено, що найбільш ефективною є цінова стратегія, яка поєднує:

- аналіз конкурентного середовища;
- врахування державного регулювання;
- оптимізацію внутрішніх бізнес-процесів.

Такий комплексний підхід забезпечує не лише стабільність діяльності підприємства, але й підвищує його конкурентоспроможність у довгостроковій перспективі.

Висновки

Отже, у результаті проведеного дослідження встановлено, що формування цінової стратегії підприємства залежить від комплексного впливу зовнішніх і внутрішніх факторів. Визначальну роль відіграє конкурентне середовище, яке змушує підприємства адаптувати свою цінову політику до змін ринку. В умовах високої конкуренції переважають гнучкі підходи до ціноутворення, тоді як за її обмеженості зростає можливість встановлення вищих цін. Державне регулювання виступає важливим інструментом стабілізації ринку через податкові, правові та антимонопольні механізми. Водночас ефективність цінових рішень визначається внутрішніми ресурсами підприємства. Таким чином, оптимальна цінова стратегія формується на основі поєднання ринкових умов, державного впливу та внутрішнього потенціалу підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Дугіна С. І. Дослідження ринкових чинників впливу на ціноутворення. URL: https://ir.kneu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/dff2e738-1f77-4aa5-8a7c-d2a0925fe216/content (дата звернення: 08.03.2026).

2.Попова Н. В. Маркетинг : підручник / Н. В. Попова. Х. : Видавництво «В деле», 2016. 300 с. (дата звернення: 08.03.2026).

3.Макаренко Н.О., Лишенко М.О. Маркетингове ціноутворення. Теоретичні основи: навч. посіб. Буринь: ПП «Буринська районна друкарня», 2020. 129 с.

4.Храбатин О.І., Яворська Л.В. Маркетинг: Навч. посіб. / За наук. ред. О. А. Тимчик. Київ : Видавництво, 2014. 284 с.

5.Конспект лекцій із дисципліни «Маркетингове ціноутворення» для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» / Укл. Бурліцька О. П. Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя , 2015 р. 126 с.

6.Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 21.06.2012 № 5007-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5007-17#Text (дата звернення: 08.03.2026).

Боковець Вікторія Вікторівна – доктор економічних наук, професор кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bokovets.v@ukr.net

Сінькевич Анастасія Євгеніївна – студент групи МБА-24мз, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: nastiamogpod20@gmail.com

Bokovets Viktoriia– Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bokovets.v@ukr.net

Sinkevych Anastasiia – student, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nastiamogpod20@gmail.com

УДК 005:004.9

Нікіфорова Л. О.
Подорожнюк А. С.

ІНТЕГРАЦІЯ SMM-ІНСТРУМЕНТІВ У СИСТЕМУ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА: СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У дослідженні розглянуто особливості інтеграції SMM-інструментів у систему цифрового маркетингу підприємства. Проаналізовано роль соціальних мереж у формуванні маркетингової стратегії, побудові комунікацій із цільовою аудиторією та підвищенні конкурентоспроможності бізнесу. Визначено ключові етапи розробки SMM-стратегії, інструменти оцінки її ефективності та сучасні тенденції розвитку соціальних медіа. Обґрунтовано доцільність використання аналітики та персоналізації контенту для досягнення стратегічних маркетингових цілей підприємства.

Ключові слова: SMM, цифровий маркетинг, маркетингова стратегія, соціальні мережі, контент-маркетинг, аналітика, бренд.

Abstract

The study examines the integration of SMM tools into the digital marketing system of an enterprise. The role of social media in shaping marketing strategy, building communication with target audiences, and enhancing business competitiveness is analyzed. The key stages of SMM strategy development, performance evaluation tools, and current trends in social media are identified. The importance of analytics and content personalization for achieving strategic marketing goals is substantiated.

Keywords: SMM, digital marketing, marketing strategy, social media, content marketing, analytics, brand.

Вступ

У сучасних умовах цифровізації економіки маркетингова діяльність підприємств зазнає суттєвих трансформацій. Розвиток інформаційних технологій та активне використання інтернет-ресурсів сприяли зміні традиційних підходів до просування товарів і послуг. Особливе місце у цьому процесі займають соціальні мережі, які стали не лише каналом комунікації, а й потужним інструментом впливу на поведінку споживачів.

SMM (Social Media Marketing) є одним із ключових напрямів цифрового маркетингу [1], що дозволяє підприємствам ефективно взаємодіяти з цільовою аудиторією, формувати лояльність клієнтів та підвищувати впізнаваність бренду. Завдяки інтерактивності, швидкості поширення інформації та можливості персоналізації контенту соціальні мережі створюють нові можливості для розвитку бізнесу.

Актуальність теми зумовлена необхідністю адаптації підприємств до умов цифрового середовища, а також підвищення ефективності маркетингових комунікацій через використання сучасних SMM-інструментів.

Метою дослідження є обґрунтування ролі SMM-інструментів у формуванні маркетингової стратегії підприємства та визначення основних підходів до оцінки їх ефективності.

Основна частина

Використання SMM-інструментів у маркетинговій діяльності підприємства дозволяє значно розширити можливості взаємодії зі споживачами. Соціальні мережі забезпечують оперативне поширення інформації, створюють умови для зворотного зв’язку та сприяють формуванню довготривалих відносин із клієнтами.

Однією з головних переваг SMM є можливість точного таргетування аудиторії. Завдяки сучасним алгоритмам платформи дозволяють налаштовувати рекламу відповідно до демографічних, поведінкових та психографічних характеристик користувачів. Це підвищує ефективність рекламних кампаній та оптимізує маркетингові витрати.

Важливим елементом SMM є контент-маркетинг [2]. Якісний контент (візуальний, текстовий, відео) сприяє залученню аудиторії, підвищенню рівня взаємодії та формуванню позитивного іміджу

бренду. Особливо ефективним є використання коротких відео, сторіс, інтерактивних опитувань та користувацького контенту.

Розробка ефективної SMM-стратегії передбачає комплексний підхід, який включає такі етапи (рис. 1):

Рис. 1 – Етапи розробки та реалізації SMM-стратегії [3].

Особливу увагу слід приділяти аналітиці. Використання таких показників, як охоплення, залученість (engagement rate), конверсія та вартість залучення клієнта, дозволяє оцінити ефективність SMM-діяльності та своєчасно коригувати маркетингову стратегію.

У сучасних умовах значного розвитку набуває персоналізація маркетингових комунікацій. Використання даних про поведінку користувачів дозволяє створювати релевантний контент, який відповідає їхнім потребам та інтересам. Це сприяє підвищенню рівня довіри до бренду та збільшенню продажів.

Окрім цього, важливу роль відіграє співпраця з лідерами думок (інфлюенсерами), що дозволяє розширити аудиторію та підвищити рівень довіри до продукції підприємства [4]. Такий підхід особливо ефективний у нішах із високою конкуренцією.

Серед сучасних тенденцій розвитку SMM можна виділити:

- зростання популярності відеоконтенту;
- активне використання штучного інтелекту в аналітиці;
- автоматизацію маркетингових процесів;
- інтеграцію соціальних мереж із e-commerce.

Таким чином, SMM-інструменти стають невід’ємною частиною цифрового маркетингу підприємства та відіграють ключову роль у формуванні його конкурентних переваг.

Ефективність використання SMM-інструментів значною мірою залежить від якості контенту, який створює підприємство [5]. Контент має бути не лише інформативним, але й цікавим для цільової аудиторії, відповідати її потребам та викликати емоційну реакцію. Саме це сприяє підвищенню рівня залученості користувачів і формуванню позитивного ставлення до бренду.

Важливим аспектом є регулярність публікацій у соціальних мережах. Систематичне оновлення контенту дозволяє підтримувати інтерес аудиторії та забезпечує постійну присутність бренду в інформаційному просторі. Для цього доцільно використовувати контент-план, який допомагає впорядкувати публікації та зробити комунікацію більш послідовною.

У сучасних умовах значну роль відіграє використання відеоконтенту. Короткі відео, сторіс та інші динамічні формати привертають більше уваги користувачів і мають вищий рівень взаємодії порівняно з текстовими повідомленнями. Це робить відео одним із найефективніших інструментів просування.

Також важливо забезпечувати активну взаємодію з аудиторією. Відповіді на коментарі, проведення опитувань та залучення користувачів до обговорень сприяють формуванню довіри та лояльності до бренду. Такий підхід дозволяє підприємству краще розуміти свою аудиторію та адаптувати комунікацію відповідно до її очікувань.

Додатково варто відзначити важливість аналізу результатів SMM-діяльності. Регулярне відстеження показників, таких як охоплення, кількість взаємодій та приріст аудиторії, дозволяє оцінити ефективність обраної стратегії [6]. На основі отриманих даних підприємство може своєчасно вносити зміни до контенту, формату публікацій або рекламних кампаній. Такий підхід забезпечує більш раціональне використання ресурсів і сприяє досягненню кращих результатів у просуванні бренду.

Отже, успішне використання SMM-інструментів передбачає поєднання якісного контенту, регулярності публікацій, регулярне відстеження показників та активної взаємодії з користувачами, що в комплексі забезпечує підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства.

Висновки

У результаті проведеного дослідження встановлено, що використання SMM-інструментів є важливим фактором підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства в умовах цифрової економіки.

Соціальні мережі забезпечують нові можливості для комунікації з клієнтами, формування бренду та просування продукції. Комплексне застосування SMM-інструментів, поєднане з аналітикою та стратегічним плануванням, дозволяє підприємствам адаптуватися до змін ринкового середовища та підвищувати свою конкурентоспроможність.

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні можливостей використання штучного інтелекту та автоматизованих систем у SMM для підвищення ефективності маркетингових комунікацій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Корнієнко О. П. (2026) Інтегровані підходи до управління SMM. *Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : серія «Економіка»: науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, березень 2026. No 40(68). С. 48–53.* URL: https://www.journals.oa.edu.ua/Economy/article/view/4627/4255 (дата звернення: 20.04.2026)
2. Стоянова В. С., Городецький Ю. Д. (2025). Маркетинг у соціальних мережах та контент-маркетинг. *Домінанти соціально-економічного розвитку України у нових реаліях.* URL: https://test.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/30305/1/%2B28.03.2025-%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98%20%28%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%2028.05%29-126-128.pdf (дата звернення: 20.04.2026)
3. Чуніхіна Т. С. (2022). Теоретичні засади формування SMM-стратегії підприємства. *Грааль науки.* (23) 58-68. URL: https://archive.journal-grail.science/index.php/2710-3056/article/view/749/766 (дата звернення: 20.04.2026)
4. Голубник Т. С., Маїк Л. Я. (2023). Вплив цільової аудиторії на результат медіапланування. *Поліграфічні, мультимедійні та web-технології.* 241-242. URL: https://pmw.nure.ua/download/ukr/Tezisy-konferenciya%20%20PMW-2023.pdf#page=241 (дата звернення: 23.04.2026)
5. Дубінська Н. Ю. (2023) Поняття, функції, принципи та завдання social media marketing (SMM). *Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція педагогічних та науково-педагогічних працівників, аспірантів, молодих учених «Інновації, досягнення, актуальні проблеми і перспективи розвитку сучасної науки та освіти» С. 257-263. URL: https://natc.org.ua/docs/Conferencia/2022/Conferencia_mat_17112022_1.pdf#page=257* (дата звернення: 25.04.2026)
6. Роїк О. О., Овсяк В. К. (2024). Розвиток та оцінювання реклами в соціальних мережах. *Науковий вісник НЛТУ України.* 78-84. URL: https://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/2567/2578 (дата звернення: 23.04.2026)

Нікіфорова Лілія Олександрівна *– к.е.н., доцент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, e-mail:* nikiforova@vntu.edu.ua

Подорожнюк Аліна Сергіївна *– студент групи МІТ-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця,* e-mail: alina.podorozhnyuk@gmail.com

Liliia Nikiforova *- Ph.D., Assoc. Profes. of the Department of Management and Security of Information Systems at Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, e-mail:* nikiforova@vntu.edu.ua

Podorozhnyuk Alina *– student of the MIT-22b group, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia,* e-mail: alina.podorozhnyuk@gmail.com

УДК 658.8:339.138

В. О. Козловський
А. Р. Дудник

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ БРЕНДОМ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто теоретичні, методичні та практичні питання формування на сучасних підприємствах позитивного бренду та підвищення ефективності управління ним.

Ключові слова: підприємство, бренд, наукові підходи та фактори, що впливають на формування бренду, принципи формування, значення позитивного бренду для успіху підприємства.

Abstract

Theoretical, methodological and practical issues of forming a positive brand in modern enterprises and increasing the efficiency of its management are considered.

Keywords: enterprise, brand, scientific approaches and factors influencing brand formation, principles of formation, the importance of a positive brand for the success of a business.

В сучасних умовах розвитку світової економіки, прискорення динамічності світових глобалізаційних процесів, посилення конкуренції на всіх світових та національних ринках, активного здійснення цифрових трансформацій тощо важливого значення для успішної діяльності підприємств набуває наявність у них позитивного бренду, оскільки сучасні споживачі продукції і учасники ринку у своїх діях все частіше і частіше орієнтуються не лише на ціну і якість продукції, а й на бренд підприємства – виробника або реалізатора цієї продукції. Сьогодні не потребує особливих доказів, що позитивний бренд підприємства сприяє підвищенню довіри до його продукції, формує у споживачів сприятливі враження про підприємство і забезпечує стабільний попит на продукцію підприємства.

Саме тому дослідження, які спрямовані на розкриття змісту, значення, процесу формування позитивного бренду підприємства і ефективного управління ним є актуальними, незважаючи на значну кількість наукових праць, опублікованих дослідниками в різних сферах діяльності підприємств. А нинішні умови господарювання підприємств, особливо в умовах посилення конкуренції, вимагають від менеджерів вітчизняних підприємств вміння правильно і вигідно позиціонувати свої підприємства серед великої кількості інших підприємств-конкурентів, оскільки негативний бренд, якщо його має підприємство, призводить до зменшення обсягів реалізації продукції і отримання прибутку, втрати довіри до продукції підприємств з боку споживачів і інших учасників ринку [1], [2].

Дослідження, проведені авторами, показали, що в економічній літературі існують різні підходи до формулювання поняття «бренд підприємства». Було зроблено висновок, що доцільно вважати, шо *бренд підприємства*, з одного боку, це сукупність нематеріальних уявлень (вражень) і досвіду споживачів і учасників ринку про продукцію і підприємство (або це так звана легенда про продукцію і підприємство), а з іншого боку, бренд підприємства формується на певній матеріальній основі: назві продукції, зареєстроаному товарному знаку, ціні продукції, історії підприємства, діловій репутації підприємства, способі рекламування і просування продукції, позиціонуванні підприємства на рин ку.

В проведеному дослідженні було проаналізовано основні наукові підходи до розроблення бренду підприємства та складено їх кваліфікацію. Це пояснюється різноманітністю ринкових умов, в яких функціонують сучасні підприємства, а також різними задачами, які постійно постають перед підприємствами.

Так, *стратегічний* підхід до розроблення бренду підприємства передбачає розроблення бренду на основі прийнятої стратегії розвитку підприємства. *Тактичний* підхід дозволяє підприємству швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища і коригувати свій бренд залежно від ситуації, що складається в цей момент часу на ринку. *Пріоритетний* підхід використовується у випадку, коли у підприємства виникає потреба у піднятті позитивності свого бренду у свідомості окремих учасників ринку: інвесторів, споживачів, партнерів тощо. *Маркетинговий* підхід передбачає розроблення такого бренду підприємства, який би позитивно сприймався окремими зацікавленими учасниками (сегментами) ринку. *Організаційний* підхід передбачає створення в структурі управління підприємством спеціалізованих служб з розроблення бренду підприємства.

Етапний підхід розроблення бренду підприємства передбачає застосування перевірених практикою алгоритмів розроблення бренду.

Матеріально-вербальний підхід передбачає використання різних засобів і прийомів, до яких належать: фірмовий стиль підприємства (набір колірних, графічних, словесних, типографських, дизайнерських та інших елементів); візуальні засоби (оформлення вітрин, офісів, виставок, написання оголошень тощо); вербальні (словесні) засоби (спеціально підібрана стилістика (слогани), орієнтована на спонукання споживачів до певних дій в інтересах підприємства); рекламні засоби; PR-заходи (проведення презентацій, прес-конференцій, спонсорських заходів тощо); власні веб-сайти підприємства; організація зворотного зв'язку зі споживачами продукції підприємства тощо.

Використання підприємством тих чи інших підходів до формування позитивного бренду залежить від багатьох обставин, в яких перебуває підприємство в цей час і може перебувати у перспективі; від реального сприйняття (усвідомлення) бренду підприємства різними цільовими аудиторіями учасників ринку до наявності на підприємстві потрібних фінансових ресурсів тощо.

Переваги, що їх дає підприємству наявність позитивного бренд, зведені на рис.1.

Рисунок 1 – Переваги, що їх дає підприємству наявність позитивного бренду

Основні преваги бренду підприємства, базуються на таких матеріальних складових: іміджі підприємства; іміджі продукції; іміджі керівника підприємства; діловій репутації підприємства; соціальному іміджі підприємства; візуальному іміджі підприємства; невідчутному іміджі,

Висновки

Без розробки, формування та постійної підтримки позитивності свого бренду сучасному підприємству буде важко зберегти свої конкурентні позиції на ринку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Рябова Т.А., Воєдило Н.Ю. Роль іміджу у забезпеченні ринкового успіху підприємства. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». 2020. № 12.

2. Семенчук Т.Б., Басараб Н.А. Формування іміджу підприємства. Вісник Мукачівського державного університету «Економіка і суспільство». Серія: економіка та управління підприємствами. 2016. Випуск 7, С. 473–477.

3. Козловський В.О., Ясько Я.А. Деякі аспекти формування позитивного ділового іміджу сучасного підприємства. В зб. матеріалів V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку фінансових і інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. м. Вінниця, 25 лютого 2022 р. Режим доступу [https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2022/paper/viewFile/14691/12389].

Козловський Володимир Олександрович – к.е.н., доцент, професор кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, e-mail: v@vin.ua

Kozlovskyi Volodymyr Oleksandrovych – Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Enterprise Economics and Production Management, Vinnitsa National Technical University, Vinnytsya, e-mail: v@vin.ua

Дудник Аліна Русланівна – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 4-го курсу, гр. МВКД-22б факультету менеджменту та інформаційної безпеки Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, e-mail: **alinadudnyk.000@gmail.com**

Dudnik Alina Ruslanivna – a student of the first (bachelor's) level of higher education, 4th year, group MVKD-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia: **alinadudnyk.000@gmail.com**

УДК 004.75:004.056

К. В. Марценюк[1]

ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ У ХМАРІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ БЛОКЧЕЙН-ПЛАТФОРМ (IPFS, FILECOIN, STORJ)

[1] Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто сучасні платформи децентралізованого хмарного зберігання даних на основі блокчейн-технологій: IPFS, Filecoin та Storj. Проаналізовано їхню архітектуру, механізми забезпечення цілісності та конфіденційності, а також моделі економічної мотивації. Особливу увагу приділено порівнянню підходів до адресації даних (content addressing), розподіленого зберігання, шифрування та стимулювання учасників мережі. Визначено переваги та обмеження кожної платформи для різних сценаріїв використання. Окреслено перспективи впровадження децентралізованих сховищ у корпоративному середовищі та сферах з підвищеними вимогами до конфіденційності.

Ключові слова: *децентралізоване зберігання даних, хмарні технології, IPFS, Filecoin, Storj, блокчейн, content addressing, розподілені реєстри, шифрування даних.*

Abstract

Modern decentralized cloud storage platforms based on blockchain technologies, namely IPFS, Filecoin, and Storj, are considered. Their architecture, mechanisms for ensuring integrity and confidentiality, as well as economic incentive models are analyzed. Special attention is paid to comparing approaches to content addressing, distributed storage, encryption, and network participant incentivization. The advantages and limitations of each platform for different use cases are identified. Prospects for implementing decentralized storage in corporate environments and areas with enhanced privacy requirements are outlined.

Keywords: *decentralized data storage, cloud technologies, IPFS, Filecoin, Storj, blockchain, content addressing, distributed ledgers, data encryption.*

Вступ

Сучасний розвиток хмарних технологій характеризується домінуванням централізованих провайдерів, таких як Amazon Web Services (AWS), Google Cloud та Microsoft Azure [6]. Незважаючи на зручність та масштабованість, централізовані моделі зберігання створюють низку суттєвих ризиків: єдину точку відмови, вразливість до цензури, потенційний несанкціонований доступ до даних третіми сторонами, а також високі витрати [5]. Альтернативою виступають децентралізовані системи зберігання даних на основі блокчейн-технологій, які пропонують підвищену конфіденційність, стійкість до цензури та економічну ефективність за рахунок використання невикористаних ресурсів розподілених вузлів [3]. У даній роботі проведено порівняльний аналіз трьох провідних платформ у цій сфері: IPFS, Filecoin та Storj.

Результати дослідження

Усі три платформи базуються на концепції контент-адресованого зберігання (content addressing) замість традиційної локаційно-адресованої моделі [2]. Кожен файл ідентифікується криптографічним хешем свого вмісту – Content Identifier (CID), що забезпечує автоматичну перевірку цілісності даних та дедуплікацію. Пошук даних у розподіленій мережі реалізується через розподілені

хеш-таблиці (Distributed Hash Tables, DHT), які дозволяють знаходити вузли, що зберігають необхідний фрагмент, без центрального координатора [2]. DHT використовує протокол Kademlia, де кожен вузол ідентифікується унікальним ID, а пошук виконується за логарифмічну складність O(log n) [1].

IPFS є фундаментальним протоколом, який визначає, як дані можуть адресуватися та поширюватися в P2P-мережі, але не забезпечує вбудованих стимулів для довгострокового зберігання [4]. Архітектура IPFS включає кілька ключових компонентів: MerkleDAG (Merkle Directed Acyclic Graph) для структурування даних, де кожен блок пов'язаний хеш-посиланнями на інші блоки; libp2p – модульний стек мережевих протоколів, що забезпечує NAT traversal, мультиплексування та шифрування каналів; та IPNS (InterPlanetary Name System) для створення змінних посилань на контент, що оновлюється [6]. IPFS оптимізовано для швидкого поширення контенту та інтеграції з Web3-екосистемою. Цей протокол часто використовується як базовий транспортний рівень для розподілу контенту, інтеграції з Web3-додатками та як основа для інших децентралізованих платформ зберігання [2]. Важливою особливістю IPFS є механізм bitswap – протокол обміну блоками, який використовує стратегію "bits wanted" для оптимізації завантаження даних з кількох джерел одночасно [1]. Однак без використання сервісів піннінгу (pinning services) або інтеграції з платформами з економічними стимулами дані в IPFS не мають гарантій персистентності та можуть бути видалені в будь-який момент через збирання сміття (garbage collection) [2].

Filecoin побудований компанією Protocol Labs як окремий блокчейн, що доповнює IPFS економічними стимулами для довгострокового зберігання даних [4]. Filecoin реалізує ринкову модель, де клієнти укладають "storage deals" з провайдерами, які отримують винагороду в токенах FIL [4]. Ключовими механіками є Proof-of-Replication (PoRep) – доведення створення унікальної фізичної копії даних, яке вимагає виконання 11 раундів хешування (на основі SHA-256 та Poseidon) для кожного сектора об'ємом 32 GiB або 64 GiB [8]; та Proof-of-Spacetime (PoSt) – періодичне доведення збереження даних протягом усього терміну угоди, яке виконується кожні 24 години шляхом випадкової вибірки 176 вузлів із сектора [2]. Недотримання умов призводить до штрафу у вигляді втрати заставлених токенів (slashing). Економічна модель Filecoin передбачає два типи ринків: ринок зберігання (storage market) та ринок пошуку (retrieval market), який знаходиться на стадії активного розвитку [2]. Станом на 2025 рік мережа Filecoin налічує понад 4 000 активних провайдерів зберігання, сукупна потужність яких перевищує 25 EiB (ексабайт) даних [4]. У 2025 році Filecoin представив Filecoin Onchain Cloud – набір програмованих сервісів для зберігання, пошуку та платежів, а також механізм Proof of Data Possession (PDP) для верифікації "гарячих" даних з низькою затримкою доступу. Крім того, було впроваджено Fast Finality Mechanism (F3), який скорочує час фіналізації блоків з кількох годин до кількох хвилин [4]. Filecoin найкраще підходить для архівного зберігання, наукових даних, NFT та довгострокового захисту інформації, де критична верифікація збереження. Недоліками Filecoin є висока складність запуску вузла (рекомендовані вимоги: 8+ ядер CPU, 128+ GB RAM, NVIDIA GPU з 8+ GB VRAM для PoSt-обчислень, та 1+ TiB SSD для метаданих) та складність прогнозування витрат через волатильність токена FIL та газові збори, які залежать від навантаження на мережу [8].

Storj пропонує децентралізоване сховище з фокусом на простоту використання та сумісність із традиційною хмарною інфраструктурою [1]. Архітектура Storj базується на трьох основних компонентах: Satellite (супутник) – централізований координаційний вузол, який керує метаданими, здійснює аудит та виплати, але не має доступу до самих даних; Storage Node – вузли, що надають дискове місце та обчислювальні ресурси; та Uplink – клієнтська бібліотека, яка виконує шифрування, фрагментацію та відновлення даних [5]. При завантаженні файл шифрується на стороні клієнта за допомогою алгоритму AES-256-GCM, після чого за допомогою кодування стирання (erasure coding) на основі кодів Ріда-Соломона розбивається на 80 або більше фрагментів (з них 29 є достатніми для відновлення), які розподіляються по незалежних вузлах по всьому світу [2]. Для відновлення файлу достатньо лише 29 фрагментів, що забезпечує високу стійкість до відмов вузлів (до 63.75% втрати фрагментів) [2]. Storj не покладається на on-chain докази, а використовує систему репутації та аудитів, що здійснюються через супутникові вузли (satellites). Кожен storage node періодично проходить перевірку на основі криптографічних викликів (Merkle tree audits) для підтвердження збереження даних [5]. Платформа надає S3-сумісний API, що робить її майже готовою заміною для традиційних хмарних сховищ, дозволяючи використовувати існуючі інструменти (AWS CLI, boto3, MinIO client) без модифікацій [4]. Виплати операторам вузлів здійснюються в токенах STORJ через Ethereum Layer 2 (з використанням zk-rollups для зниження комісій), але корпоративні клієнти можуть сплачувати у фіатній валюті через партнерів [1]. Storj оптимальний для корпоративних робочих навантажень,

резервного копіювання, об'єктного зберігання з використанням S3 API та сценаріїв, де потрібна передбачувана вартість і висока конфіденційність [2].

Моделі економічної мотивації суттєво відрізняються між платформами. Filecoin пропонує відкритий ринок з потенційно низькими цінами (в середньому ~$0.19/TB на місяць за даними на квітень 2026 року), але з високою волатильністю та складністю бюджетування через залежність від курсу FIL та газових зборів, які можуть зростати під час перевантаження мережі [2]. Крім того, клієнти Filecoin повинні внести заставу в токенах FIL для укладання угод на зберігання, що створює додатковий бар'єр входу [8]. Storj натомість пропонує фіксовані тарифи ($4/TB на місяць за зберігання та $7/TB за вихідний трафік) без прихованих платежів, що робить його більш передбачуваним для корпоративного планування [2]. Storj також надає безкоштовний план на 25 GB на місяць, що є перевагою для малих проєктів та розробників [1]. IPFS не має вбудованої моделі оплати, що вимагає використання сторонніх сервісів піннінгу, таких як Pinata, Web3.Storage або NFT.Storage, вартість яких варіюється від $0 (обмежені плани) до $20+/TB на місяць [6].

Щодо безпеки та конфіденційності, Storj реалізує наскрізне шифрування на стороні клієнта як обов'язковий компонент, використовуючи AES-256-GCM для шифрування даних та ECDH (Elliptic Curve Diffie-Hellman) для обміну ключами між клієнтом та супутником [1]. Фрагментація даних на 80+ фрагментів унеможливлює відновлення інформації окремими вузлами, оскільки кожен вузол зберігає лише зашифрований фрагмент без контексту [3]. Filecoin не забезпечує шифрування на протокольному рівні – це є відповідальністю клієнта [2]. Проте Filecoin пропонує верифіковане зберігання через криптографічні докази, що дозволяє клієнту бути впевненим у тому, що дані дійсно зберігаються у зазначеній кількості копій [8]. IPFS, як публічна мережа, не має вбудованих механізмів конфіденційності, і будь-який вузол, який знає CID, може отримати доступ до даних [2]. Для забезпечення приватності в IPFS рекомендується використовувати шифрування на стороні клієнта до завантаження даних у мережу, або використовувати приватні IPFS-мережі, які ізольовані від публічної мережі [1].

Аналіз продуктивності показує, що Storj демонструє найнижчу затримку доступу (в середньому 200-400 мс до першого байта) завдяки використанню глобально розподілених вузлів та S3-сумісного API, що оптимізований для швидкого доступу [2]. Filecoin має значно вищу затримку (від кількох секунд до хвилин) при пошуку "холодних" даних, оскільки дані можуть зберігатися на вузлах, які не оптимізовані для швидкого доступу. Впровадження механізму PDP (Proof of Data Possession) у 2025 році дозволило зменшити затримку доступу до "гарячих" даних до субсекундного рівня, але цей сервіс перебуває на стадії бета-тестування [4]. IPFS демонструє високу швидкість завантаження популярного контенту завдяки bitswap-протоколу, який дозволяє завантажувати дані з кількох джерел паралельно, але швидкість може суттєво знижуватися для рідкісного контенту [1].

Нижче наведено перероблений текст у науковому стилі. Збережено ключові тези, термінологію та логіку аргументації, але вилучено суб’єктивні маркери («я вважаю», «моя позиція», «я переконана») на користь об’єктивних дослідницьких конструкцій].

На основі проведеного аналізу встановлено, що децентралізовані платформи зберігання даних на сьогодні виходять за межі експериментальної стадії та стають інфраструктурною альтернативою традиційним хмарним рішенням. Успішність впровадження таких систем у найближчій перспективі визначатиметься не стільки характеристиками блокчейн-протоколів, скільки рівнем їхньої інтеграції з існуючими бізнес-процесами. У цьому контексті платформа Storj демонструє найбільшу практичну доцільність завдяки повній сумісності з S3 API, що забезпечує міграцію корпоративного сектору на децентралізовану архітектуру без радикальної зміни програмного забезпечення].

Водночас роль Filecoin та IPFS визнається стратегічно значущою для формування глобальних розподілених архівів, зокрема для наукових даних та довгострокового зберігання інформації, де верифікація цілісності (криптографічне підтвердження збереженості) є пріоритетнішою за швидкість доступу. Критичним викликом для всіх розглянутих платформ залишається волатильність вартості нативних токенів, що ускладнює довгострокове бюджетування в корпоративному середовищі].

Перспективним напрямом розвитку децентралізованого зберігання є створення гібридних екосистем, у яких «гарячі» дані (з високими вимогами до швидкості доступу) оброблятимуться через високошвидкісні вузли типу Storj, а «холодні» архіви зберігатимуться в мережах із криптографічним підтвердженням володіння (Proofs of Data Possession, PDP). Для України впровадження зазначених технологій набуває ознак завдання національної безпеки: розподілене зберігання критично важливих реєстрів унеможливлює їхнє знищення внаслідок фізичної атаки на окремі центри обробки даних, що забезпечує реалізацію принципу цифрового суверенітету держави.

Висновки

Децентралізовані системи хмарного зберігання даних на основі блокчейн-технологій демонструють значний потенціал як альтернатива традиційним централізованим рішенням. IPFS надає потужний протокол для контент-адресованого поширення даних, але потребує додаткових механізмів для забезпечення персистентності. Filecoin пропонує економічно мотивоване, верифіковане зберігання з криптографічними доказами (PoRep, PoSt), що робить його придатним для архівних та критичних даних, однак супроводжується високою технічною складністю та волатильністю витрат. Storj забезпечує найкращий баланс між простотою впровадження, безпекою (наскрізне шифрування AES-256-GCM за замовчуванням, фрагментація через erasure coding) та передбачуваністю витрат (фіксовані тарифи), що робить його найбільш підготовленим для корпоративного впровадження, особливо для компаній, які вже використовують S3 API. Подальший розвиток цих технологій пов'язаний із підвищенням швидкості доступу до "гарячих" даних (PDP у Filecoin), розширенням програмованих сервісів (Filecoin Onchain Cloud) та подальшою інтеграцією з традиційними хмарними екосистемами через S3-сумісні API. Ключовим викликом залишається забезпечення достатньої кількості надійних вузлів для гарантування високої доступності даних, а також зручність користувацького досвіду для нетехнічних користувачів. Для України, де ринок хмарних послуг зріс більш ніж у п'ять разів за 2021-2025 роки, децентралізовані рішення можуть стати важливим інструментом забезпечення цифрового суверенітету, зменшення залежності від іноземних централізованих провайдерів та підвищення стійкості інфраструктури до зовнішніх загроз, включаючи кібератаки та геополітичні ризики .

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Benet J. IPFS - Content Addressed, Versioned, P2P File System. arXiv preprint arXiv:1407.3561, 2014. URL: https://arxiv.org/abs/1407.3561 (дата звернення: 20.04.2026).
2. Protocol Labs. Filecoin: A Decentralized Storage Network. Technical Whitepaper, 2017. URL: https://filecoin.io/filecoin.pdf (дата звернення: 20.04.2026).
3. Wilkinson S., Lowry J., Boshevski T., et al. Storj: A Decentralized Cloud Storage Network Framework. Technical Whitepaper, 2018. URL: https://storj.io/storj.pdf (дата звернення: 20.04.2026).
4. Filecoin in 2025: Year in Review. Filecoin Blog (Official). URL: https://filecoin.io/blog/posts/filecoin-in-2025-year-in-review/ (дата звернення: 20.04.2026).
5. Storj Architecture Overview. Storj Documentation (Official). URL: https://docs.storj.io/learn/architecture (дата звернення: 20.04.2026).
6. IPFS Documentation: Concepts. IPFS Official Docs. URL: https://docs.ipfs.tech/concepts/ (дата звернення: 20.04.2026).
7. Decentralized cloud storage with blockchain: A technical comparison of Filecoin, Storj, and IPFS for enterprise use. ResearchGate. URL: https://www.researchgate.net/publication/382419235_Decentralized_cloud_storage_with_blockchain (дата звернення: 20.04.2026).
8. IPFS, Filecoin, and Storj: A Comparative Analysis. IEEE Xplore / ResearchGate. URL: https://www.researchgate.net/publication/371205160_IPFS_Filecoin_and_Storj_A_Comparative_Analysis (дата звернення: 20.04.2026).
9. Динаміка вражає: огляд українського ринку хмарних сервісів у 2025 році. IT Ukraine Association. URL: https://itukraine.org.ua/dinamika-vrazhaye-oglyad-ukrayinskogo-rinku-hmarnih-servisiv-u-2025-roci/ (дата звернення: 20.04.2026).

Марценюк Катерина Володимирівна — студентка групи 3КІТС-23б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: kata2006.01.27@gmail.com

Науковий керівник: **Грицак Анатолій Васильович** — доцент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет

Martsenyuk Kateryna V. — student of group 3KITS-23b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kata2006.01.27@gmail.com

Supervisor: **Hrytsak Anatoliy V.** — Associate Professor of the Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University

УДК 004.056.5:004.738

І. С. Зоря
М. В. Римаренко

ІНТЕГРАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБМІНУ КІБЕРРОЗВІДУВАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто підхід до побудови децентралізованої системи обміну кіберрозвідувальною інформацією на основі інтеграції технології блокчейн та методів штучного інтелекту. Показано, що блокчейн доцільно використовувати для забезпечення цілісності, простежуваності та розподіленої довіри, а штучний інтелект – для автоматизованого вилучення, класифікації та оцінювання кіберрозвідувальних даних. Запропоновано концептуальну архітектуру системи та визначено її основні переваги й обмеження.

Ключові слова: блокчейн, штучний інтелект, кіберрозвідувальна інформація (CTI) кібербезпека, смарт-контракти, децентралізована система, індикатори компрометації.

Abstract

This paper considers an approach to building a decentralized cyber threat intelligence sharing system through the integration of blockchain technology and artificial intelligence methods. Blockchain is used to ensure integrity, traceability, and distributed trust, while artificial intelligence is applied to the automated extraction, classification, and evaluation of cyber threat intelligence data. A conceptual architecture of the system is proposed, and its main advantages and limitations are outlined.

Keywords: blockchain, artificial intelligence, cyber threat intelligence (CTI), cybersecurity, smart contracts, decentralized system, indicators of compromise.

Вступ

Сучасні кіберзагрози стають дедалі складнішими, тому ефективний обмін кіберрозвідувальною інформацією є важливою умовою своєчасного виявлення та попередження атак. Традиційні централізовані платформи обміну мають обмеження, пов’язані з довірою, прозорістю та захистом даних, тоді як значна частина CTI надходить у неструктурованій формі й потребує автоматизованого аналізу. У зв’язку з цим перспективним є поєднання блокчейну як засобу забезпечення цілісності та простежуваності даних із методами штучного інтелекту, що дозволяють автоматизувати їх вилучення, класифікацію та оцінювання. Метою роботи є обґрунтування концептуальної моделі децентралізованої системи обміну кіберрозвідувальною інформацією на основі інтеграції цих технологій.

Результати дослідження

Обмін кіберрозвідувальною інформацією є важливим складником проактивного кіберзахисту, однак його практична ефективність залежить від своєчасності, релевантності та надійності даних. Серед основних проблем у цій сфері зазвичай виокремлюють недостатній рівень довіри між учасниками, небажання організацій ділитися чутливою інформацією, ризики витоку даних, а також труднощі автоматизації процесів споживання й повторного використання отриманої розвідувальної інформації [1].

Одним із перспективних способів усунення частини цих обмежень є використання технології блокчейн. Розподілений реєстр дозволяє фіксувати факти надходження, перевірки, оновлення та використання даних таким чином, щоб кожен запис мав часову позначку, криптографічний відбиток і міг бути перевірений усіма уповноваженими учасниками мережі. Завдяки цьому забезпечуються

цілісність та стійкість до несанкціонованої модифікації, що є критично важливим для побудови довіреного середовища обміну CTI [2].

Разом із цим використання блокчейну в системах обміну кіберрозвідувальною інформацією не означає, що всі дані повинні зберігатися безпосередньо в ланцюжку блоків. Більш доцільним є підхід, за якого в реєстр записуються метадані, хеші документів, відомості про джерело, права доступу та результати валідації, водночас великі масиви інформації, такі як: звіти, телеметрія, добірки індикаторів компрометації – зберігаються поза блокчейном. У такій моделі смарт-контракти можуть керувати правилами доступу, реєстрацією учасників, механізмами стимулювання та контролем взаємодії між постачальниками і споживачами інформації [3].

Інтеграція штучного інтелекту є необхідною через те, що значна частина кіберрозвідувальних відомостей надходить у неструктурованій формі. Методи машинного навчання та обробки природної мови дають змогу автоматично вилучати з текстових джерел індикатори компрометації, назви шкідливого програмного забезпечення, домени, IP-адреси, хеші файлів, а також відомості про тактики, техніки й процедури порушників. Це дозволяє перетворювати текстові повідомлення та звіти на структуровані дані, придатні для подальшого пошуку, кореляції та використання в системах моніторингу безпеки [4].

Для забезпечення сумісності така архітектура має спиратися на стандартизоване представлення та передавання даних. Доцільним є використання STIX для формалізованого опису кіберрозвідувальних об’єктів і TAXII для регламентованого обміну. Поєднання цих стандартів із приватним блокчейном дає змогу впорядкувати дані CTI, контролювати доступ до них і підвищити надійність та прозорість обміну. [5].

З урахуванням наведених підходів архітектура децентралізованої системи обміну кіберрозвідувальною інформацією може складатися з кількох взаємопов’язаних рівнів: рівня джерел даних, рівня інтелектуальної обробки, блокчейн-рівня реєстрації подій, рівня смарт-контрактів і прикладного рівня використання отриманої інформації в SIEM, SOAR та аналітичних системах. На першому рівні відбувається збирання відомостей із сенсорів, логів, відкритих джерел, CERT/CSIRT повідомлень та аналітичних звітів.

На другому рівні модулі ШІ виконують очищення, нормалізацію, класифікацію і пріоритизацію даних. Далі блокчейн забезпечує реєстрацію подій обміну, а смарт-контракти – формалізацію політик взаємодії. У підсумку споживачі отримують не лише набір сирих повідомлень, а структуровану, перевірювану й придатну до оперативного використання кіберрозвідувальну інформацію.

Попри значні переваги, запропонований підхід має й низку обмежень. Блокчейн потребує вирішення питань масштабованості, конфіденційності та узгодження правил участі у мережі, а якість рішень на базі ШІ залежить від повноти навчальних вибірок, точності моделей і здатності адаптуватися до нових типів загроз. Водночас сучасні дослідження у сфері CTI свідчать, що поєднання автоматизованого аналізу, машинного навчання та інтелектуального вилучення знань із різнорідних джерел є одним із найперспективніших напрямів розвитку проактивного кіберзахисту [6].

Висновки

У роботі показано, що інтеграція технології блокчейн та штучного інтелекту є доцільною для створення децентралізованої системи обміну кіберрозвідувальною інформацією. Блокчейн забезпечує цілісність, простежуваність, аудит та розподілену довіру між учасниками, а штучний інтелект дозволяє автоматизувати вилучення, класифікацію й оцінювання даних про загрози.

Запропонований підхід доцільно розглядати як основу для побудови сучасних CTI-платформ, орієнтованих на безпечний міжорганізаційний обмін, зменшення залежності від централізованих посередників та прискорення реагування на інциденти. Перспективою подальших досліджень є створення прототипу системи з підтримкою STIX/TAXII, смарт-контрактів і модулів ШІ для аналізу неструктурованих джерел загроз.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Wagner T. D., Mahbub K., Palomar E., Abdallah A. E. Cyber threat intelligence sharing: Survey and research directions. Computers & Security. 2019. Vol. 87. Art. 101589.

2. Gong S., Lee C. BLOCIS: Blockchain-Based Cyber Threat Intelligence Sharing Framework for Sybil-Resistance. Electronics. 2020. Vol. 9, No. 3. Art. 521.

3. Riesco R., Larriva-Novo X., Villagra V. A. Cybersecurity threat intelligence knowledge exchange based on blockchain: Proposal of a new incentive model based on blockchain and smart contracts to foster the cyber threat and risk intelligence exchange of information. Telecommunication Systems. 2020. Vol. 73, No. 2. P. 259–288.

4. Ghazi Y., Anwar Z., Mumtaz R., Saleem S., Tahir A. A supervised machine learning based approach for automatically extracting high-level threat intelligence from unstructured sources. 2018 International Conference on Frontiers of Information Technology (FIT). 2018.

5. Provatas K.-A., Tzannetos I., Vescoukis V. C. Standards-based Cyber Threat Intelligence Sharing Using Private Blockchains. *Proceedings of the 18th Conference on Computer Science and Intelligence Systems*. 2023. P. 649–656.

6. Sun N., Ding M., Jiang J., Xu W., Mo X., Tai Y., Zhang J. Cyber Threat Intelligence Mining for Proactive Cybersecurity Defense: A Survey and New Perspectives. IEEE Communications Surveys & Tutorials. 2023. Vol. 25. P. 1748–1774.

Римаренко Микола Вікторович **–** студент групи КІТС-25м, Факультет менеджменту і інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: craaaashbaaashl@gmail.com

Науковий керівник: ***Зоря Ірина Сергіївна*** **–** ас. каф. Менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ira.zoria@vntu.edu.ua

Rymarenko Mykola V. – student of the KITS-25m group, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: craaaashbaaashl@gmail.com

Supervisor: ***Zoria Iryna S.*** **–** assistant of the Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ira.zoria@vntu.edu.ua

УДК 004.056

І. С. Зоря
О. В. Ніколайчук

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ API ТА ВЕБ-ІНТЕРФЕЙСІВ У СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ IOT-ПРИСТРОЯМИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація: *Робота присвячена дослідженню проблеми кібербезпеки систем управління пристроями Інтернету речей, зокрема комплексному аналізу сучасних технологій захисту їхніх програмних та веб-інтерфейсів. Стрімке розширення екосистеми Інтернету речей зумовило безпрецедентне зростання ризиків у сфері кібербезпеки. Основою взаємодії в таких архітектурах є прикладні програмні інтерфейси та веб-інтерфейси управління, які забезпечують обмін даними між пристроями та хмарними платформами. У роботі розглядаються особливості сучасних кіберзагроз на основі OWASP API Security Top 10, еволюція методів автентифікації та авторизації, а також проблеми впровадження криптографії на ресурсообмежених пристроях. Особливий акцент зроблено на необхідності переходу до архітектури нульової довіри та дотриманні міжнародних стандартів безпеки для побудови надійних систем управління.*

Ключові слова*: Інтернет речей, безпека API, веб-інтерфейси управління, OWASP, авторизація, автентифікація, OAuth 2.0, JWT, mTLS, архітектура нульової довіри.*

Вступ

Сьогодні системи IoT інтегровані практично в усі сфери життя – від розумних будинків і медичних пристроїв до промислової автоматизації та критичної інфраструктури. За прогнозами аналітиків, кількість підключених IoT-пристроїв у найближчі роки перевищить десятки мільярдів. Фундаментом, який забезпечує керованість цієї глобальної екосистеми, виступають прикладні програмні інтерфейси та веб-інтерфейси управління.

Однак API за своєю природою створені для того, щоб бути відкритими та забезпечувати прямий доступ до бізнес-логіки систем. Це робить їх однією з найпривабливіших мішеней для кіберзлочинців. Традиційні засоби захисту периметра мережі часто виявляються неефективними, оскільки зловмисники імітують легітимний трафік, експлуатуючи логічні недоліки інтерфейсів. Ситуація ускладнюється тим, що більшість IoT-пристроїв мають жорсткі обмеження щодо обчислювальної потужності та енергоспоживання, що унеможливлює використання "важких" класичних методів шифрування.

Метою цієї роботи є оглядовий аналіз сучасних векторів атак на API та веб-інтерфейси систем управління IoT-пристроями, а також розгляд актуальних технологій і архітектурних підходів для їх ефективного захисту.

Результати дослідження

Сучасні вектори атак на IoT-системи остаточно змістилися від спроб зламати безпосередньо фізичне обладнання до експлуатації вразливостей хмарних API, які цим обладнанням керують. Згідно з актуальними дослідженнями та даними організації Open Web Application Security Project [1], домінуючими загрозами є:

– порушення авторизації на рівні об'єктів. Зловмисник підміняє ідентифікатор пристрою в API-запитів наприклад, ID чужого розумного замка або камери. Отримуючи несанкціонований доступ до обладнання через відсутність належної криптографічної перевірки прав на стороні сервера [2].

– слабка та / або зламана автентифікація. Використання статичних, жорстко закодованих у прошивку API-ключів або слабких паролів за замовчуванням дозволяє хакерам легко отримувати доступ до систем управління. Наслідком цього стають масові компрометації та створення глобальних ботнетів, таких як виявлений у 2025 році BadBox 2.0, що інфікував мільйони пристроїв через компрометацію ланцюга поставок та ботнет Raptor Train [3].

– необмежене споживання ресурсів. Відсутність суворих лімітів на кількість запитів до API дозволяє проводити DDoS-атаки. Для IoT це означає перевантаження хмарних серверів [4].

– "тіньові" та "зомбі" API. Застарілі, тестові або недокументовані версії веб-інтерфейсів, які залишаються активними в мережі без підключення до сучасних систем моніторингу та авторизації, перетворюються на невидимі "чорні ходи" для витоку чутливих даних [5].

Оскільки класичні методи автентифікації на основі сесій є нежиттєздатними для масштабних IoT-мереж, індустрія масово переходить до сучасних криптографічних протоколів. Для надійного захисту застосовуються такі технології:

– JSON Web Tokens [6]. Компактні токени доступу, які не вимагають від сервера зберігання стану. Вони забезпечують надзвичайно високу швидкість перевірки прав на API-шлюзах, що є критичним для систем з мільйонами підключених пристроїв. Оскільки вкрадений токен важко відкликати, передовою практикою є встановлення дуже короткого терміну його дії та використання безпечних асиметричних алгоритмів цифрового підпису .

– OAuth 2.0 [7]. Індустріальний стандарт для захищеної міжмашинної взаємодії. Цей фреймворк дозволяє автономним IoT-пристроям централізовано отримувати тимчасові токени з чітко та вузько обмеженими правами доступу, усуваючи небезпечну необхідність передачі постійних паролів мережею.

– взаємна автентифікація Mutual TLS та mTLS. Найвищий стандарт транспортної безпеки. При mTLS і сервер (API), і сам IoT-пристрій пред'являють та криптографічно перевіряють цифрові сертифікати X.509 один одного під час встановлення з'єднання. Це повністю унеможливлює атаки типу "людина посередині" та підміну пристроїв, хоча і вимагає розгортання складної інфраструктури управління відкритими ключами [8].

– токени, жорстко прив'язані до сертифіката, специфікація RFC 8705 [9]. Найсучасніший підхід, який поєднує гнучкість JWT та транспортну безпеку mTLS. Навіть якщо хакер перехопить такий токен, він буде для нього марним без наявності апаратного закритого ключа скомпрометованого пристрою.

Впровадження цих надійних методів шифрування неминуче стикається з об'єктивними обмеженнями найдешевших мікроконтролерів, дефіцит оперативної пам'яті, слабкі процесори. Спроби прямого використання важких алгоритмів (наприклад, RSA) призводять до значних затримок. Тому сучасним рішенням є активне застосування криптографії на еліптичних кривих та методів легкої криптографії Lightweight Cryptography. Зокрема, нещодавно стандартизований NIST алгоритм ASCON, а також швидкий потоковий шифр XChaCha20 демонструють видатну продуктивність виключно на програмному рівні, гарантуючи конфіденційність даних без суттєвого енергетичного навантаження на систему [10] .

Масове розгортання гібридних хмарних систем та IoT остаточно зруйнувало концепцію "захищеного корпоративного периметра". На сьогодні найбільш перспективною парадигмою захисту визнано Архітектуру нульової довіри, яка базується на аксіомі "ніколи не довіряй за замовчуванням, завжди перевіряй"[11]. Її практична імплементація передбачає:

– безперервну верифікацію. Кожен окремий запит до API перевіряється та автентифікується незалежно від того, чи надійшов він із публічного відкритого Інтернету, чи з нібито "захищеної" внутрішньої мережі [12] .

– мікросегментацію на базі API-шлюзів. Шлюзи діють як інтелектуальні цифрові контролери, що суворо розмежовують трафік і не дозволяють різним категоріям пристроїв наприклад, системам відеонагляду та медичним датчикам, несанкціоновано взаємодіяти між собою [13].

– поведінкову аналітику. Системи оцінюють поточний стан та контекст роботи пристрою. Якщо датчик температури раптово починає генерувати тисячі важких запитів, система автоматично ізолює його від API до з'ясування обставин [14].

Ефективність цих технологічних підходів закріплюється на рівні міжнародних нормативних баз. Розробка безпечних веб-інтерфейсів та систем управління сьогодні вимагає безумовного дотримання керівних принципів, таких як стандарт NIST SP 800-213 [15] для державних систем США та глобальний стандарт ISO/IEC 27402 [16]. Ці документи вимагають впровадження концепції безпека на етапі проектування архітектури та повної відмови від практики використання статичних паролів ще на конвеєрі виробництва.

Підсумовуючи, перетворення прикладних програмних інтерфейсів на критичну магістраль цифрової економіки вимагає комплексного, ешелонованого захисту. Використання застарілих методів, таких як базові API-ключі, є небезпечним. Лише синергія Архітектури нульової довіри, сучасних протоколів делегованої авторизації OAuth 2.0, JWT, транспортної криптографії mTLS та легкої криптографії для мікроконтролерів дозволить забезпечити надійну безпеку, стійкість та конфіденційність у глобальних мережах Інтернету речей.

Висновок

Розширення сфери застосування Інтернету речей перетворює прикладні програмні інтерфейси на критичну інфраструктуру, яка потребує багаторівневого захисту. Оглядове дослідження демонструє, що застарілі методи безпеки, такі як статичні API-ключі або надія на брандмауери, є абсолютно недостатніми проти сучасних загроз логічного рівня.

Найперспективнішою стратегією захисту веб-інтерфейсів та API у системах управління IoT є комплексний підхід: впровадження концепції нульової довіри, перехід на сучасні стандарти делегованої авторизації, застосування жорсткої взаємної автентифікації пристроїв та використання легковагої криптографії для збереження ресурсів мікроконтролерів. Лише використання розумних API-шлюзів у поєднанні із суворим дотриманням міжнародних галузевих стандартів NIST та ISO здатне забезпечити стабільність, безпеку та конфіденційність даних у глобальних IoT-мережах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1) OWASP top 10 API security risks – 2023 - OWASP API security top 10. *OWASP Foundation, the Open Source Foundation for Application Security | OWASP Foundation*. URL: https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0x11-t10/ (дата звернення: 08.03.2026).

2) 7 API Security Issues in 2025, and How to Deal With Them URL: https://www.checkpoint.com/cyber-hub/cloud-security/what-is-application-security-appsec/what-is-api-security/7-api-security-issues-in-2025-and-how-to-deal-with-them/ (дата звернення: 08.03.2026).

3) IoT hacking statistics 2025: threats, risks & regulations. *DeepStrike*. URL: https://deepstrike.io/blog/iot-hacking-statistics (дата звернення: 08.03.2026).

4) Axe-Web D. API security in 2025: practical assessment & modern protection strategies. *GlobalDots*. URL: https://www.globaldots.com/resources/blog/api-security/ (дата звернення: 8.03.2026).

5) What is API security?. *Trend Micro*.URL: https://www.trendmicro.com/en_gb/what-is/cloud-security/api-security.html (дата звернення: 10.03.2026).

6) Song J. Detailed Explanation of Common Authentication Methods in Microservices | Jimmy Song. *Jimmy Song*. URL: https://jimmysong.io/blog/microservice-auth-methods/ (дата звернення: 10.03.2026).

7) Karre S. OAuth client credentials vs mutual TLS for M2M authentication. *Scalekit: Auth Stack for AI Apps | Start Free*. URL: https://www.scalekit.com/blog/oauth-client-credentials-vs-mtls (дата звернення: 10.03.2026).

8) Buckle Up Your mTLS With OAuth 2.0 Client Authentication and Certificate-Bound Access. *Form3 | Payment technology reimagined*. URL: https://www.form3.tech/blog/engineering/buckle-up-your-mtls-with-oauth-2-0-client-authentication (дата звернення: 14.03.2026).

9) RFC 8705: OAuth 2.0 Mutual-TLS Client Authentication and Certificate-Bound Access Tokens. *IETF Datatracker*. URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8705 (дата звернення: 14.03.2026).

10) Comparative Performance Analysis of Lightweight Cryptographic Algorithms on Resource-Constrained IoT Platforms - PMC. *PMC Home*. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12473500/ (дата звернення: 14.03.2026).

11) What Is Zero Trust Architecture? Key Elements and Use Cases. *Palo Alto Networks*. URL: https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/what-is-a-zero-trust-architecture (дата звернення: 16.03.2026).

12) Zero Trust API Security: What It Is and Why It Matters. *Cequence Security*. URL: https://www.cequence.ai/blog/api-security/zero-trust-api-security-model/ (дата звернення: 16.03.2026).

13) API Security in the Age of IoT - API7.ai. *API Security in the Age of IoT - API7.ai*. URL: https://api7.ai/learning-center/api-101/api-security-in-the-age-of-iot (дата звернення: 18.03.2026).

14) Why Zero Trust Is Critical for IoT Security | Zscaler. *Leading Cloud Enterprise Security Provider for Zero Trust*. URL: https://www.zscaler.com/zpedia/why-zero-trust-is-critical-for-iot-security (дата звернення: 18.03.2026).

15) SP 800-213, IoT Device Cybersecurity Guidance for the Federal Government: Establishing IoT Device Cybersecurity Requirements | CSRC. *NIST Computer Security Resource Center | CSRC*. URL: https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/213/final (дата звернення: 18.03.2026).

16) INTERNATIONAL STANDARD ISO/IEC 27402. *Cybersecurity – IoT security and privacy – Device baseline requirements*. URL: https://cdn.standards.iteh.ai/samples/80136/91e2567c20bf456aa0dc2048a93bf518/ISO-IEC-27402-2023.pdf (дата звернення: 18.03.2026).

Ніколайчук Олександр Вікторович – студент групи КІТС-25м, факультет менеджменту і інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: oleksandernikol@gmail.com

Науковий керівник: ***Зоря Ірина Сергіївна*** – ас. каф. Менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ira.zoria@vntu.edu.ua

Nikolaychuk Oleksandr V. student of group CITS-25м, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: oleksandernikol@gmail.com

Supervisor: ***Zoria Iryna S.*** – assistant of the Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: e-mail: ira.zoria@vntu.edu.ua

УДК 004.056:342.9

Т.А. Присяжнюк

ЦИФРОВА ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено роль цифрової ідентифікації як одного з ключових інструментів забезпечення інформаційної безпеки держави в умовах глобальної діджиталізації. Проаналізовано ефективність сучасних механізмів верифікації користувачів, зокрема застосунку Дія, кваліфікованого електронного підпису (КЕП), багатофакторної автентифікації та технології Mobile ID. Також обґрунтовано перехід від традиційних моделей захисту до концепції «нульової довіри» (Zero Trust), що базується на безперервному моніторингу та багаторівневій перевірці автентичності кожної дії в інформаційному просторі. Доведено, що інтеграція біометричних методів захисту та апаратних носіїв ключа створює надійний бар'єр проти кіберзагроз та несанкціонованого доступу до персональних даних громадян.

Ключові слова: цифрова ідентифікація, інформаційна безпека держави, застосунок Дія, електронний підпис, Mobile ID, багатофакторна автентифікація, Zero Trust.

Abstract:

The paper examines the role of digital identification as one of the key instruments for ensuring the information security of the state in the context of global digitalization. The effectiveness of modern user verification mechanisms has been analyzed, including the Diia application, qualified electronic signatures (QES), multi-factor authentication, and Mobile ID technology.The transition from traditional protection models to the Zero Trust concept has also been substantiated. This concept is based on continuous monitoring and multi-level authentication of every action within the information space.It has been demonstrated that the integration of biometric protection methods and hardware key storage devices creates a reliable barrier against cyber threats and unauthorized access to citizens' personal data.

Key words: digital identification, state information security, the Diia application, electronic signature, Mobile ID, multi-factor authentication, Zero Trust.

Вступ

У сучасну епоху глобальної цифровізації питання ідентифікації користувачів у кіберпросторі виходить далеко за межі технічного сервісу, стаючи стратегічним елементом інформаційної безпеки держави. Трансформація державних послуг у цифровий формат та переведення критично важливих реєстрів в онлайн-площину вимагають створення надійної системи верифікації особи, яка здатна протидіяти сучасним кіберзагрозам, маніпуляціям даними та несанкціонованому доступу. Ефективна цифрова ідентифікація є фундаментом довіри між громадянином і державою. Вона дозволяє не лише забезпечити безперервність надання адміністративних послуг, а й гарантувати цілісність національних інформаційних ресурсів. У контексті посилення гібридних загроз, розробка та впровадження стандартизованих протоколів перевірки автентичності користувачів стає запобіжником від кібертероризму та інструментом захисту цифрового суверенітету країни.

Результати дослідження

Сьогодні безпека держави – це не лише охорона кордонів, а й те, наскільки надійно ми захищені в інтернеті. Проведений аналіз показує, що без цифрової довіри та чіткої перевірки того, хто саме заходить у систему, державні сервіси просто не зможуть безпечно працювати. Оскільки хакери постійно шукають нові слабкі місця, держава має послідовно вдосконалювати способи розпізнавання користувачів. Сьогодні Україна формує комплексну систему цифрового захисту, використовуючи

відразу кілька сучасних інструментів, які суттєво ускладнюють несанкціоноване втручання в державні процеси та підвищують інформаційну стійкість суспільства. Основним інструментом юридичної верифікації став електронний підпис[1]. Він дозволяє не просто ідентифікувати особу, а й накласти цифровий «відбиток» на документ, будь-які зміни до якого можна виявити. Згідно з нормами Закону України «Про електронні довірчі послуги»[2], кваліфікований електронний підпис має таку ж юридичну силу, як і власноручний, що робить державний документообіг захищеним від підробок. Важливим кроком став розвиток застосунку Дія, який перетворив смартфон на повноцінний цифровий паспорт. Як зазначено на Офіційному порталі Дія, ключова особливість застосунку полягає в тому, що він не накопичує дані на серверах, а лише створює безпечний «канал» для їх відображення з державних реєстрів у момент запиту. Це значно знижує ризик масового витоку інформації при кібератаках.

Ще одним критичним елементом захисту є багатофакторна автентифікація (MFA)[3]. Цей метод передбачає, що для доступу до даних мало знати пароль – потрібно підтвердити особу ще одним способом, наприклад, через біометрію обличчя (FaceID) або спеціальний код у смартфоні. За даними Держспецзв'язку, використання кількох рівнів захисту дозволяє суттєво знизити кількість успішних спроб несанкціонованого доступу, оскільки зловмисникам майже неможливо одночасно вкрасти і пароль, і фізичний доступ до пристрою чи біометричних даних власника.

Паралельно з цим технологія Mobile ID[4] забезпечує найвищий рівень апаратної безпеки, оскільки особистий ключ користувача зберігається на спеціальній захищеній SIM-карті. Це робить Інтегровану систему електронної ідентифікації стійкою навіть до складних технічних маніпуляцій, оскільки ключ значно важче скопіювати чи віддалено викрасти без фізичного володіння карткою.

Поряд із суттєвими перевагами, сучасні системи ідентифікації мають і певні недоліки, які обмежують їхню ефективність. Зокрема, критичною є залежність від стабільного енергопостачання та доступу до мережі інтернет, що в умовах надзвичайних ситуацій може заблокувати доступ громадянина до державних сервісів. Також значним викликом залишається вразливість до методів соціальної інженерії, коли зловмисники маніпулюють довірою користувачів для отримання доступу до їхніх пристроїв. Окрім того, централізована архітектура державних баз даних створює потенційну загрозу «єдиної точки відмови», що вимагає постійного вдосконалення протоколів синхронізації та захисту вузлів передачі інформації.

Аналіз зазначених технологій дозволяє обґрунтувати перехід до моделі адаптивного «безшовного» захисту, у межах якої ідентифікація перестає бути одноразовою процедурою входу та перетворюється на безперервний процес контролю безпеки відповідно до підходу CARTA[5]. У такій парадигмі Дія.Підпис та Mobile ID доцільно розглядати як компоненти єдиної екосистеми, що забезпечує перевірку дій користувача в режимі реального часу згідно з принципами архітектури нульової довіри (Zero Trust Architecture). Перевага такої моделі полягає у відмові від використання лише статичних паролів на користь динамічної перевірки кожного запиту до державних інформаційних ресурсів. Технічна реалізація цього підходу базується на поєднанні інфраструктури відкритих ключів (PKI) з апаратними засобами захисту, зокрема Secure Enclave у смартфонах або захищеними SIM-картами. Це суттєво ускладнює несанкціонований доступ до приватних ключів користувача. Додатково може застосовуватися перевірка «живої» присутності (Liveness Check) за допомогою біометричних сенсорів, що знижує ризик використання викрадених облікових даних. Паралельно може використовуватися контекстуальна автентифікація, яка аналізує параметри пристрою, геолокацію та поведінкові особливості користувача для виявлення підозрілої активності.

Підсумовуючи, слід зазначити, що сучасна цифрова ідентифікація трансформувалася з простої процедури авторизації у складну багаторівневу систему та стала важливим елементом національної кібербезпеки та захисту цифрового суверенітету держави.

Висновки

В умовах глобальних цифрових трансформацій надійна ідентифікація користувачів перетворилася з допоміжного сервісу на фундаментальну складову інформаційної безпеки держави. Розвиток національної системи верифікації, що базується на поєднанні електронних підписів, мобільних технологій та багаторівневих методів перевірки, дозволив сформувати якісно нове захищене середовище для взаємодії громадян, бізнесу та владних інституцій. Ключовим результатом еволюції цих систем є перехід до сучасних моделей безпеки, де довіра до користувача не є статичною, а підтверджується динамічно на кожному етапі роботи з інформацією. Використання біометричних

даних та апаратних засобів захисту дозволяє ефективно протидіяти актуальним кіберзагрозам, забезпечуючи цілісність державних реєстрів і конфіденційність персональних даних навіть в умовах підвищеного ризику.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Що таке електронний підпис та як він виглядає. Business Innovation Technology. [Електронний ресурс] URL: https://bit-ua.com/blog/shcho-take-elektronnyi-pidpys-ta-iak-vin-vyhliadaie(дата звернення: 22.04.2026).
2. Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги. Офіційний вебпортал парламенту України. [Електронний ресурс] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text (дата звернення: 22.04.2026).
3. Що таке багатофакторна автентифікація (MFA)? - PROTECTIMUS. PROTECTIMUS. [Електронний ресурс] URL: https://www.protec timus.com/uk/what-is-multi-factor-authentication-mfa/ (дата звернення: 22.04.2026).
4. AVEST Mobile ID. Авест Україна. [Електронний ресурс] URL: https://www.avest.com.ua/avest-mobile-id-czyfrove-posvidchennya-osoby-shho-diye-na-bazi-mobilnogo-telefonu-i-zavzhdy-nayavne-u-vas-pry-sobi/(дата звернення: 22.04.2026).
5. Структура CARTA. Gartner. [Електронний ресурс] URL: https://safe.security/resources/insights/gartners-carta-frame work/ (дата звернення: 22.04.2026).

Присяжнюк Тетяна Анатоліївна – студентка факультету менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний університет, м. Вінниця, електронна пошта: pristaniya25@gmail.com

Науковий керівник: ***Грицак Анатолій Васильович*** – кандидат технічних наук з IT та кібербезпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, електронна пошта: grytsak.a.v@gmail.com

Prysiazhniuk Tetiana A. – Department of Information Systems Management and Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail : pristaniya25@gmail.com

Supervisor: ***Hrytsak Anatoliy V.*** – candidate of Technical Sciences in IT and Cybersecurity, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail : grytsak.a.v@gmail.com

УДК 004.75:004.8

В.О. Тишківська

Грицак А. В.

РОЗРОБКА СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ МАСШТАБОВАНОСТІ IT-СИСТЕМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МЕТРИК ПРОДУКТИВНОСТІ (LATENCY, THROUGHPUT, FAULT TOLERANCE) ДЛЯ ХМАРНИХ І БЛОКЧЕЙН-АРХІТЕКТУР.

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Зростання навантаження на інформаційні системи вимагає ефективних підходів до їх масштабування та контролю продуктивності. У роботі розроблено модель системи моніторингу та оптимізації масштабованості IT-систем, що базується на комплексному використанні метрик latency, throughput і fault tolerance. Запропоновано уніфікований підхід до аналізу продуктивності для хмарних і блокчейн-архітектур на основі комбінованого критерію прийняття рішень, який одночасно враховує зазначені показники. Проведено імітаційне моделювання роботи системи в умовах змінного навантаження, за результатами якого встановлено зменшення latency на 20–30% та підвищення throughput на 15–25% у хмарному середовищі, а також стабілізацію показників у блокчейн-мережах. Отримані результати підтверджують ефективність використання метрик продуктивності для прийняття рішень щодо оптимізації масштабованості.

Ключові слова: масштабованість, моніторинг, latency, throughput, fault tolerance, хмарні технології, блокчейн.

Abstract

The increasing load on information systems calls for effective approaches to their scaling and performance management. This paper develops a model for monitoring and optimising the scalability of IT systems, based on the comprehensive use of latency, throughput and fault tolerance metrics. A unified approach to performance analysis for cloud and blockchain architectures is proposed, based on a combined decision-making criterion that simultaneously takes these indicators into account. Simulation modelling of the system's operation under variable load conditions was carried out, the results of which showed a 20–30% reduction in latency and a 15–25% increase in throughput in a cloud environment, as well as stabilisation of performance indicators in blockchain networks. The results obtained confirm the effectiveness of using performance metrics for decision-making regarding scalability optimisation.

Key words: scalability, cloud technologies, blockchain, decentralization, performance, information systems.

Вступ

Сучасні інформаційні системи функціонують в умовах зростаючого навантаження, що зумовлює необхідність забезпечення їх ефективної масштабованості. Вона визначає здатність системи підтримувати стабільну продуктивність при зміні інтенсивності запитів і є однією з ключових характеристик її роботи.

У практиці застосовуються різні підходи до масштабування, зокрема хмарні технології та блокчейн-архітектури, які мають відмінні принципи організації [1]. Хмарні середовища забезпечують гнучке керування ресурсами, тоді як блокчейн-системи орієнтовані на децентралізовану взаємодію вузлів. Існуючі рішення моніторингу зазвичай використовують окремі метрики продуктивності, що обмежує можливості комплексної оцінки стану системи.

У зв'язку з цим доцільним є формування підходу, що базується на спільному використанні метрик latency, throughput і fault tolerance для оцінки та оптимізації масштабованості. На цій основі сформовано модель системи моніторингу, яка поєднує збір, аналіз і використання метрик у єдиному контурі керування.

Результати дослідження

З урахуванням поставлених завдань та проведеного аналізу доцільним є формування моделі системи моніторингу та оптимізації масштабованості IT-систем, що базується на використанні метрик продуктивності.

Запропонована система реалізована у вигляді багаторівневої архітектури, яка включає модуль збору даних, аналітичний модуль, модуль прийняття рішень та виконавчий механізм масштабування, об'єднані механізмом зворотного зв'язку.

Модуль збору даних забезпечує отримання показників latency, throughput і fault tolerance із середовища функціонування системи. У хмарному середовищі ці дані формуються на основі моніторингу навантаження на сервіси та обчислювальні ресурси, тоді як у блокчейн-мережах — на основі аналізу часу підтвердження транзакцій, пропускної здатності мережі та стабільності роботи вузлів [2, 3]. Такий підхід дозволяє уніфікувати процес збору метрик для різнорідних архітектур.

Аналітичний модуль виконує обробку отриманих даних і визначає відхилення метрик від заданих порогових значень. У межах дослідження використано комбінований критерій прийняття рішень, який враховує одночасну зміну метрик latency, throughput і fault tolerance. Зокрема, якщо latency перевищує заданий поріг Lmax і одночасно спостерігається зниження throughput нижче Tmin, система інтерпретує це як перевантаження та ініціює масштабування ресурсів. У випадку, коли показник fault tolerance знижується нижче FTmin, пріоритет надається підвищенню надійності системи навіть за рахунок тимчасового зменшення продуктивності. Такий підхід дозволяє уникнути конфліктів між метриками та забезпечує збалансовану оптимізацію.

Модуль прийняття рішень формує керуючий вплив залежно від характеру відхилень метрик. У хмарних середовищах це передбачає горизонтальне або вертикальне масштабування ресурсів, а також балансування навантаження між вузлами. У блокчейн-системах реалізується адаптація параметрів обробки транзакцій та оптимізація розподілу навантаження між вузлами мережі. Виконавчий механізм реалізує ці дії та передає результати назад у систему через механізм зворотного зв'язку.

Імітаційне моделювання роботи системи виконано у середовищі Python із використанням підходу дискретно-подієвої симуляції. У моделі було задано хмарне середовище з 5–15 вузлами та блокчейн-мережу з 10–20 вузлами. Інтенсивність навантаження змінювалася за ступінчастим сценарієм у діапазоні від 100 до 1000 запитів за одиницю часу з періодичними піковими значеннями. Оцінка показників проводилася шляхом визначення середніх значень latency, throughput і fault tolerance до та після застосування механізмів оптимізації.

У межах моделювання показник fault tolerance оцінювався як відсоток успішно оброблених запитів при штучному виведенні з ладу 10–20% вузлів системи. Для забезпечення достовірності результатів кожен сценарій моделювання повторювався 10 разів, після чого обчислювалися середні значення метрик та їх стандартне відхилення.

Для оцінки ефективності запропонованого підходу проведено порівняння з базовим методом реактивного масштабування, який використовує лише показник latency як тригер для зміни ресурсів. Встановлено, що застосування комбінованого критерію дозволяє зменшити кількість хибних спрацьовувань механізму масштабування приблизно на 10–15%, а також забезпечує більш стабільні значення throughput, що підтверджується зменшенням його варіативності.

Результати моделювання показали, що у хмарному середовищі застосування запропонованого підходу дозволяє зменшити середній час обробки запитів (latency) на 20–30% та підвищити throughput на 15–25% за рахунок динамічного масштабування ресурсів. У блокчейн-системах суттєвого зниження latency не зафіксовано через обмеження алгоритмів консенсусу, однак спостерігається зменшення коливань throughput і підвищення стабільності роботи мережі. Показник fault tolerance у таких системах залишається високим та демонструє меншу варіативність при зміні навантаження.

Отримані результати підтверджують, що використання метрик продуктивності в межах єдиного контуру керування дозволяє підвищити ефективність масштабування IT-систем. Запропонований підхід забезпечує адаптацію параметрів системи до змін навантаження та дозволяє підтримувати стабільний рівень її функціонування як у хмарних, так і в блокчейн-архітектурах.

Висновки

Розглянутий підхід до моніторингу та оптимізації масштабованості IT-систем дозволяє перейти від ізольованого використання окремих метрик до їх комплексного аналізу в межах єдиного контуру керування. Використання показників latency, throughput і fault tolerance у взаємозв'язку забезпечує більш точну оцінку стану системи та дає змогу формувати збалансовані рішення щодо її масштабування.

Запропонована модель демонструє можливість адаптації до різних типів архітектур. У хмарних середовищах це проявляється у зменшенні затримок обробки запитів і підвищенні пропускної здатності за рахунок динамічного керування ресурсами. У блокчейн-системах досягається стабілізація роботи мережі та зниження варіативності показників продуктивності, що пов'язано з урахуванням особливостей децентралізованої взаємодії вузлів.

Результати імітаційного моделювання підтверджують доцільність використання комбінованого критерію прийняття рішень, який дозволяє уникати конфліктів між окремими метриками та підвищує ефективність процесу масштабування. Запропонована модель може слугувати основою для подальшої програмної реалізації систем моніторингу та оптимізації масштабованості IT-систем у різних середовищах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Scalability in cloud computing: definition, examples, types, and more | oneadvanced [Електронний ресурс] // OneAdvanced | Business Management Software & Solutions. – Режим доступу: https://www.oneadvanced.com/resources/scalability-in-cloud-computing-definition-examples-types-and-more/ (дата звернення: 20.04.2026). – Назва з екрана.
2. What is cloud scalability? | scaling computing | glossary [Електронний ресурс] // Hewlett Packard Enterprise (HPE). – Режим доступу: https://www.hpe.com/emea_middle_east/en/what-is/cloud-scalability.html (дата звернення: 20.04.2026). – Назва з екрана.
3. Масштабування | ethereum.org [Електронний ресурс] // ethereum.org. – Режим доступу: https://ethereum.org/uk/developers/docs/scaling/ (дата звернення: 20.04.2026). – Назва з екрана.

Тишківська Вероніка Олександрівна – студентка факультету менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, електронна пошта: tiskivskaveronika@gmail.com

Науковий керівник: ***Грицак Анатолій Васильович*** – кандидат технічних наук з IT та кібербезпеки Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, електронна пошта: grytsak.a.v@gmail.com

Tyshkivska Veronika O. – Department of Information Systems Management and Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e–mail: tiskivskaveronika@gmail.com

Supervisor: Hrytsak Anatoliy V. – candidate of Technical Sciences in IT and Cybersecurity, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e–mail: grytsak.a.v@gmail.com

УДК 004.056.5

І. С. Зоря
А.А. Гулевата

АРХІТЕКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕКИ ПРОГРАМНОГО VPN-РІШЕННЯ З ПІДВИЩЕНИМ РІВНЕМ ШИФРУВАННЯ ДЛЯ КОРПОРАТИВНИХ КОРИСТУВАЧІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *У роботі розглянуто архітектурні підходи до побудови безпечного програмного VPN-рішення з підвищеним рівнем шифрування для корпоративних користувачів. Проаналізовано сучасні механізми криптографічного захисту, зокрема застосування алгоритму AES-256, протоколів TLS 1.3 та механізму Perfect Forward Secrecy. Окрему увагу приділено організації автентифікації, управлінню ключами, журналюванню подій та реалізації принципів Zero Trust. Обґрунтовано необхідність комплексного підходу до побудови архітектури безпеки для мінімізації ризиків витоку інформації та несанкціонованого доступу в корпоративних інформаційних системах.*

Ключові слова: *VPN, кібербезпека, архітектура безпеки, AES-256, Zero Trust, корпоративна мережа, криптографічний захист.*

Abstract. *The paper examines architectural approaches to designing a secure software-based VPN solution with enhanced encryption for corporate users. Modern cryptographic protection mechanisms are analyzed, including AES-256 encryption, TLS 1.3 protocols, and Perfect Forward Secrecy. Special attention is given to authentication mechanisms, key management, security event logging, and the implementation of Zero Trust principles. The necessity of a comprehensive security architecture approach to minimize risks of data leakage and unauthorized access in corporate information systems is substantiated.*

Keywords: *VPN, cybersecurity, security architecture, AES-256, Zero Trust, corporate network, cryptographic protection.*

Вступ

У сучасних умовах цифрової трансформації підприємств та поширення віддалених форматів роботи забезпечення безпечного доступу до корпоративних ресурсів стає одним із ключових завдань кібербезпеки. Передача службової інформації через відкриті мережі створює підвищені ризики перехоплення даних та несанкціонованого доступу [1].

Одним із ефективних інструментів захисту мережевої взаємодії є технологія Virtual Private Network (VPN), що дозволяє створювати зашифрований тунель між користувачем та корпоративною інфраструктурою [1;2]. Проте сучасні умови функціонування інформаційних систем потребують удосконалення архітектурних підходів із урахуванням новітніх криптографічних стандартів та принципів Zero Trust [7].

Метою роботи є дослідження архітектури та організаційних аспектів забезпечення безпеки програмного VPN-рішення з підвищеним рівнем шифрування для корпоративних користувачів.

Основна частина

Архітектура безпечного VPN-рішення повинна базуватися на принципах багаторівневого захисту (defense in depth), що передбачає поєднання криптографічних, програмних та організаційних механізмів безпеки [1].

Основою захисту каналу передачі даних є використання стійких алгоритмів симетричного шифрування, зокрема Advanced Encryption Standard із довжиною ключа 256 біт (AES-256), який рекомендований міжнародними стандартами криптографії [6]. Даний алгоритм забезпечує високий рівень стійкості до сучасних методів криптоаналізу.

Для встановлення захищеного з’єднання доцільно застосовувати протокол TLS версії 1.3, що визначений у RFC 8446 та забезпечує покращену продуктивність і зменшену поверхню атаки [3]. Серед

сучасних реалізацій VPN-протоколів доцільно відзначити WireGuard, який характеризується мінімалістичною архітектурою та підвищеним рівнем безпеки [4].

Важливим компонентом архітектури є реалізація механізму Perfect Forward Secrecy, що гарантує неможливість розшифрування попередніх сесій навіть у разі компрометації довгострокових ключів [1]. Це суттєво зменшує ризики масового розкриття конфіденційної інформації.

Організація безпеки VPN-рішення передбачає впровадження багатофакторної автентифікації, централізоване управління сертифікатами, застосування моделей розмежування доступу (RBAC), а також постійний моніторинг подій безпеки відповідно до рекомендацій міжнародних стандартів управління інформаційною безпекою [8; 9].

Особливу роль відіграє реалізація концепції Zero Trust Architecture, згідно з якою жоден користувач або пристрій не вважається довіреним за замовчуванням [7]. Кожна спроба доступу повинна проходити процедуру перевірки автентичності, авторизації та відповідності політикам безпеки.

Додатковими механізмами підвищення рівня захисту є функція «kill switch», запобігання витоку DNS-запитів, автоматичне перепідключення (failover) та журналювання подій для подальшого аудиту й аналізу інцидентів.

Висновок

Таким чином, побудова архітектури безпечного програмного VPN-рішення для корпоративних користувачів потребує комплексного підходу, що поєднує сучасні криптографічні алгоритми, ефективні механізми автентифікації та організаційні заходи контролю доступу [6; 7].

Інтеграція протоколу TLS 1.3 [3], алгоритму AES-256 [6] та принципів Zero Trust [7] дозволяє мінімізувати ризики несанкціонованого доступу, витоку конфіденційної інформації та забезпечити належний рівень захисту корпоративних інформаційних систем.

Запропоновані архітектурні підходи можуть бути використані під час проєктування сучасних програмних рішень у сфері кібербезпеки інформаційних технологій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Stallings W. Cryptography and network security: principles and practice. 7th ed. Pearson, 2017. 768 p.
2. Kaufman C., Perlman R., Speciner M. Network security: private communication in a public world. 2nd ed. Prentice Hall, 2002. 720 p.
3. Rescorla E. The transport layer security (TLS) protocol version 1.3. RFC 8446. IETF, 2018. 160 p.
4. Donenfeld J. WireGuard: next generation kernel network tunnel [Електронний ресурс]. 2020. Режим доступу: https://www.wireguard.com (дата звернення: 16.02.2026).
5. National Institute of Standards and Technology (NIST). Digital signature standard (DSS). FIPS PUB 186-4. Gaithersburg, 2013.
6. National Institute of Standards and Technology (NIST). Advanced encryption standard (AES). FIPS PUB 197. Gaithersburg, 2001.
7. Rose S., Borchert O., Mitchell S., Connelly S. Zero trust architecture. NIST Special Publication 800-207. Gaithersburg, 2020.
8. ISO/IEC 27001:2022. Information security, cybersecurity and privacy protection – Information security management systems – Requirements. Geneva, 2022.
9. ISO/IEC 27002:2022. Information security, cybersecurity and privacy protection – Information security controls. Geneva, 2022.
10. OWASP Foundation. OWASP Top 10: The ten most critical web application security risks [Електронний ресурс]. 2021. Режим доступу: https://owasp.org (дата звернення: 16.02.2026).

Гулевата Анжеліка Андріївна – студентка групи КІТС-25м, Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: gulevataanzhelika@gmail.com

Науковий керівник: ***Зоря Ірина Сергіївна*** – ас. каф. Менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ira.zoria@vntu.edu.ua

Hulevata Anzhelika A.– student of group CITS-25m, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: gulevataanzhelika@gmail.com

Supervisor: ***Zoria Iryna S.*** – assistant of the Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ira.zoria@vntu.edu.ua

УДК 338.45:623

М.О. Самофалова
С.С. Кілівник

ВІД ОБОРОНИ ДО РОЗВИТКУ: ВНЕСОК ТОВ «УКРАЇНСЬКА БРОНЕТЕХНІКА» В ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розкрито діяльність ТОВ «Українська бронетехніка» та визначено основні пріоритетні напрями та їх внесок у розвиток вітчизняної економіки.

Ключові слова: оборона, розвиток, економіка, виробництво, техніка.

Abstract

The activities of Ukrainian Armoured Vehicles LLC have been studied, and the main priority areas and their contribution to the development of the domestic economy have been identified.

Keywords: defence, development, economy, production, technology.

Вступ

Підприємство ТОВ «Українська Бронетехніка» є досвідченим виробником оборонної продукції, що пріоритетно забезпечує потреби Збройних Сил України. Підприємство випускає спеціалізовані броньовані автомобілі ВАРТА для транспортування особового складу, а також розробляє та виробляє іншу оборонну продукцію як для українського, так і для міжнародних ринків. Спектр діяльності компанії охоплює виробництво спеціалізованої броньованої техніки, санітарних автомобілів, польових кухонь, а також обладнання для польових військових частин та артилерії.

З лютого 2022 року, після початку повномасштабного російського вторгнення, компанія продемонструвала вражаюче зростання, ставши, за даними New York Times, найбільшим приватним постачальником озброєння для українського Міноборони. Її річні продажі злетіли з $2,8 млн до $350 млн. Після короткої перерви, пов'язаної з початком вторгнення, компанія швидко відновила та розширила виробництво, зосередившись на мінометах калібрів 60 мм (МП-60), 82 мм (УПІК-82) та 120 мм (МП-120). До кінця серпня 2023 року Збройні Сили України отримали понад 600 одиниць цієї продукції, що фінансується як державними, так і волонтерськими коштами. Окрім мінометів, компанія, у партнерстві з країнами НАТО, виготовляє 60-мм та 120-мм міни, а також 122-мм боєприпаси для гаубиць Д-30 та САУ 2С1 «Гвоздика». Також триває виробництво та модернізація бронеавтомобілів «Новатор». Цікаво, що розробка самохідного міномета «Смерека» була заморожена. Генеральний директор В. Бельбас пояснив це зміною тактики війни, зазначивши, що "20-30 звичайних мінометів є більш корисними, ніж один самохідний міномет" в умовах позиційної боротьби [1-4].

Результати дослідження

Відносно швидко ТОВ «Українська бронетехніка» масштабувалась в одного з ключових вітчизняних виробників зброї. За пару років підприємство пройшло шлях від сотень мільйонів доходу до десятків мільярдів. Наразі компанія працює над 30 різними проєктами.

Основною продукцією ТОВ «Українська бронетехніка» є автомобілі:

- СБА «Варта» — броньований автомобіль з колісною формулою 4х4 на шасі вантажівки МАЗ-5434. Автомобіль має захист від бронебійних куль 7,62×39 мм, має V-подібне днище, витримує підрив міни потужністю 6 кг у тротиловому еквіваленті. Маса — 17,5 т. Також є Медична Варта", це спеціалізований броньовий автомобіль. Може модифікуватися як автомобіль для перевезення особового складу, командно-штабна машина, санітарний автомобіль для евакуації поранених та самохідна мінометна установка [3].
- СБА «Новатор» — броньований автомобіль з колісною формулою 4х4 на шасі позашляховика Ford F-550. Автомобіль має захист від звичайних куль калібру 7,62 мм, днище витримує підрив двох ручних гранат типу РГД-5. Повна маса — 9 т.
- «Варта-Редут» — броньований автомобіль типу MRAP на шасі вантажівки ЗІЛ-131. Був

представлений в 2016 році на виставці «Зброя та безпека» [5].

На сьогодні конструкторські роботи не припиняються на підприємстві і постійно вдосконалюються. Наразі спеціалісти працюють над полегшенням машини: шукають альтернативні матеріали та тестують різні конфігурації шасі. Нові виклики на полі бою породжують нові моделі машин. З метою перевезення більшої кількості людей з небезпечних територій ТОВ «Українська бронетехніка» за ініціативи кількох замовників створила збільшену версію машини "Новатор" на десять місць. Початкова версія вміщувала лише п’ять осіб. Також підприємство планує представити і новий МРАП на заміну "Варті". Останню припинили випускати через потребу в білоруських деталях. За словами директора В.Бельбаса, нова "Варта" носитиме інше ім’я, буде легшою, матиме можливість встановлення зброї більшого калібру та не міститиме деталей з держав-агресорів [1].

Не відстає від конкурента й НВО "Практика". У ЗСУ є відчутний дефіцит спеціалізованої техніки для медичної евакуації, тому компанія розробила і спільно з Мінстратегпромом випробувала нову медичну евакуаційну машину на базі сучасного "Козака-7". Також компанія планує заповнити дефіцит техніки для гуманітарного розмінування. Україні ще довго доведеться розміновувати поля від російських снарядів, а для цього потрібно багато броньованої техніки. На одному з публічних заходів "Практика" представила низку рішень для різних етапів розмінування. Закупівля державою сучасніших зразків українських бронеавтомобілів дозволить компаніям розвивати технології та зробить їх більш конкурентними на світовому ринку. Поки що експорт зброї закритий, однак в кулуарах розмови про його відкриття ведуться.

Відзначимо основні види діяльності ТОВ «Українська бронетехніка»:

- виробник найбільшої кількості різних видів військової техніки та боєприпасів у приватній частині вітчизняного ОПК;
- значна частина діяльності «Української бронетехніки» - це робота як компанії-спецімпортера, а саме співробітники працюють на світовому ринку, шукають зброю, необхідну для Сил оборони, та постачають військовим, беручи комісію за роботу та логістику. Цю нову для себе нішу компанія відкрила на початку великої війни. Поява таких фірм була необхідною для спротиву ворогу, адже спецімпортери – це колишні експортери, які мають досвід та зв'язки на світовому ринку і знали де шукати зброю за вигідними цінами. Це незамінний ресурс в умовах тогочасної інституційної неспроможності Міноборони самотужки проводити великі закупівлі. До того ж Україні притаманні постійні кадрові перестановки у ключовому військовому відомстві, що не дозволяло накопичити досвід у міжнародних закупівлях та почати ефективно працювати;
- запропоновано бронеавтомобіль "Новатор", який має попит у Силах оборони та займає стабільне місце на ринку. З 2022 року обсяги виробництва цієї моделі зростали, але десь з 2025 року вийшли на плато. З початку великої війни військовим передали близько 1000 цих машин. За словами Бельбаса, один "Новатор" зараз коштує від 13 до 15 млн грн, залежно від комплектації. Суттєвого зростання обсягів виробництва цієї моделі у 2026 році компанія не очікує [3];
- великий виробник артилерії, компанія виробляє міномети різних калібрів: 120 мм, 82 мм, 60 мм. Держава продовжує їх замовляти, мова йде про близько 1000 одиниць на рік кожного калібру;
- разом зі своїми підрядниками випускає мінометні міни. На початку великої війни це був лише імпорт, потім – спільне виробництво з іноземними партнерами, а далі – поступовий перехід на власне виробництво зі збільшенням рівня локалізації;
- модернізоване виробництво дронів;
- вихід на світовий ринок з презентацією вітчизняної продукції на ключових світових виставках. Одна з останніх – World Defence Show у Саудівській Аравії, на якій було презентовано САУ "Богдана", машини "Варта-2", НРК Protector та дрони компанії;
- готовність почати продаж тієї техніки, яку не зможе профінансувати держава або партнери для Сил оборони тощо [3-5].

ТОВ «Українська бронетехніка» у 2025 році виділила на благодійну допомогу понад 78 мільйонів гривень і сплатила рекордні податки - 1,3 мільярди гривень. Кожна гривня з цієї суми — це інвестиція в зброю та техніку, яку отримає українське військо. І це також свідчить, що підприємства ВПК є опорою для економіки, і важливо, щоб держава була партнером та створювала умови для подальшого зростання оборонки» - зі слів В. Бельбаса [3]. «Понад 78 мільйонів гривень у 2025 році ТОВ «Українська бронетехніка» направила на благодійну допомогу. Левова частка цієї суми – на підтримку військових, зокрема на поставку озброєння, майна та обладнання. Частину коштів також направлено

на підтримку та оздоровлення дітей, з родин військових, які пропали безвісти або загинули». Як свідчать дані аналітичної системи Опендатабот, ТОВ «Українська бронетехніка» у 2025 році підтвердила статус найбільшого приватного виробника галузі .

Висновки

Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що ТОВ «Українська бронетехніка» відіграє ключову роль у стимулюванні економічного розвитку України в умовах війни. Діяльність підприємства, що охоплює виробництво дронів, техніки та благодійну підтримку, демонструє його значний внесок в обороноздатність країни та соціальну відповідальність.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. «Козаки" йдуть. Як у конкуренції двох приватних компаній народилися українські броньовики». Економічна правда (2024). URL: https://epravda.com.ua/publications/2024/02/26/710388/ (дата звернення 02.03.2026)

2. Недилько К. Хто та скільки постачає зброї Україні, яка опинилася в епіцентрі ринку озброєнь. (2025) URL: https://protect.comments.ua/ua/article/2025/ukraina---naybilshiy-importer-zbroi-u-sviti-yaki-kraini-ta-skilki-postachayut-zbroyu-nashiy-derzhavi-763938.html (дата звернення 02.03.2026)

3. Від дронів до артилерії. Як працює одна з найбільших збройних компаній "Українська бронетехніка". Оборонка. URL: https://oboronka.mezha.ua/ukrajinska-bronetehnika-yak-pracyuye-odin-z-naybilshih-ukrajinskih-virobnikiv-zbroji-308845/ (дата звернення 04.03.2026)

4. Хованки від ракет, російські шпигуни і багато української зброї. Інтерв'ю з директором "Української бронетехніки" Бельбасом (2023). Економічна правда. URL: https://epravda.com.ua/interview/2023/12/21/707951/ (дата звернення 04.03.2026)

5. В Україні розробили ще один бронеавтомобіль "Варта-Новатор". URL: https://web.archive.org/web/20180102034740/http://autoconsulting.com.ua/article.php?sid=40399 (дата звернення 04.03.2026)

Самофалова Марія Олексіївна — доктор економічних наук, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, e-mail: marija.samofalova@gmail.com

Кілівник Сергій Сергійович — студент групи ЕК22б3, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: kilivnikserega1206@gmail.com

Samofalova Mariia, Doctor of Economic Sciences, docent, docent of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, marija.samofalova@gmail.com

Kilivnyk Serhiy, student, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, kilivnikserega1206@gmail.com

УДК 681.12

М.О. Самофалова
А. А. Митюк

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»

Вінницький національний технічний університет

Анотація
Розглянуто ключові аспекти діяльності АТ «Черкаський автобус» як провідного виробника пасажирського транспорту в Україні. Визначено переваги системи Кайдзен, щодо підвищення якості та ефективності виробництва.

Ключові слова: машинобудування, автобус, Ataman, локалізація виробництва, система Кайдзен.

Abstract
The key aspects of the activities of Cherkasy Bus JSC as a leading manufacturer of passenger transport in Ukraine are considered. The advantages of the Kaizen system in terms of improving the quality and efficiency of production are identified.

Keywords: mechanical engineering, bus, Ataman, localisation of production, Kaizen system.

Вступ

В умовах сучасних викликів, що стоять перед українським ринком громадського транспорту, існує нагальна потреба в модернізації парку транспортних засобів шляхом впровадження сучасних, економічно ефективних та екологічно безпечних моделей. АТ «Черкаський автобус» успішно закріпило за собою лідерські позиції у ніші виробництва автобусів малої та середньої місткості, ефективно інтегруючи передові світові технології з урахуванням специфіки експлуатації в Україні. Мета роботи – визначити ключові аспекти діяльності АТ «Черкаський автобус», провести SWOT-аналіз діяльності підприємства з подальшим формуванням конкурентних стратегій розвитку.

Результати дослідження

"Черкаський автобус" випускає автобуси малого класу, а також іншу колісну техніку на агрегатах Isuzu, планує інвестувати 200 млн грн у випуск автобусів більшого класу [1]. Діяльність АТ «Черкаський автобус» характеризується унікальною для українського ринку моделлю виробництва, що базується на наступних аспектах:

✓ Технологічний симбіоз: підприємство не просто збирає готові машини, а інтегрує високотехнологічні японські агрегати (двигун, коробка передач, мости ISUZU) у власну конструкцію кузова. Це дозволяє досягти надійності світового рівня при збереженні ремонтопридатності в українських реаліях.

Впровадження системи Кайдзен є прикладом інноваційного підходу, який підвищив якість та ефективність виробництва. Компанія прагне до побудови довіри споживачів та світового визнання [2, ст.17]. Дана система направлена на досягнення досконалості у всьому, що робить підприємство, втілене в конкретні форми, методи, технології й звернене до людей. Працівники постійно виявляють причини виникнення виробничих втрат, а саме:

- перевиробництва;
- втрати машинного часу;
- втрати при транспортуванні;
- втрати при оброблянні;
- втрати, пов’язані з наявними запасами;
- втрати, пов’язані із зайвими переміщеннями;
- втрати через браковані деталі. Після впровадження системи 3S, на меті у підприємства досягти 5S [3].

✓ Гнучкість конструкторських рішень: на відміну від великих конвеєрних гігантів, Черкаський завод здатний швидко адаптувати базову модель під потреби замовника. Це дозволило створити широку лінійку модифікацій: від міських та міжміських автобусів до спеціалізованих автомобілів швидкої допомоги, мобільних лабораторій та шкільних автобусів.

✓ Впровадження інклюзивних стандартів: останні роки діяльність заводу зосереджена на створенні низькопідлогових моделей (Low Entry). Це відповідь на сучасні вимоги доступності транспорту для людей з інвалідністю та батьків з дитячими візками, що є обов'язковою умовою для участі у тендерах на міські перевезення.

✓ Екологічна модернізація: підприємство постійно оновлює паливні системи. Перехід на стандарти Euro-5 та Euro-6 дозволяє продукції конкурувати на зовнішніх ринках та відповідати суворим екологічним нормам України.

✓ Локалізація та економічний ефект: завод забезпечує високий рівень локалізації (виготовлення каркасів, скління, сидінь, пластикових елементів інтер'єру). Це не лише знижує вартість кінцевого продукту порівняно з європейськими аналогами, а й стимулює розвиток суміжних українських галузей.

Головним завданням у сфері якості АТ «Черкаський автобус» є формулювання єдиних цілей і напрямів діяльності підприємства, створення умов для повного залучення усього персоналу в процеси досягнення підприємством його стратегічних та повсякденних задач, реалізації особистих якостей кожного співробітника.

Життєдіяльність підприємства цілком залежить від споживачів продукції, що визначає необхідність визначення, обліку і наступного задоволення не лише сьогоднішніх запитів споживачів, але і їх майбутніх запитів, метою яких є:

- постійне аналізування та вдосконалення системи менеджменту якості;
- реконструкція виробничої інфраструктури підприємства з метою гарантування забезпечення стабільної якості продукції відповідно до вимог національних та міжнародних стандартів;
- впровадження прогресивного технологічного обладнання з метою зменшення трудомісткості та вдосконалення технологічних процесів;
- впровадження прогресивної організації виробництва в системі Кайдзен;
- випуск автобусів та вантажівок, характеристики яких від повідають вимогам Правил ЄЕК ООН;
- постійне удосконалення та розвиток структури підприємства;
- відбір, навчання та постійне покращення роботи персоналу [3].

На основі проведеного SWOT-аналізу діяльності АТ «Черкаський автобус» (табл.1), було визначено слабкі сторони та загрози для даного підприємства, що дали змогу окреслити стратегічні кроки щодо подальшого розвитку підприємства та мінімізації даних негативних проявів.

Таблиця 1

SWOT-аналіз діяльності АТ «Черкаський автобус»

Сильні сторони (Strengths)	**Слабкі сторони (Weaknesses)**
1. Висока надійність завдяки агрегатній базі ISUZU.	1. Залежність від курсу валют (імпортні машинокомплекти).
2. Розвинена мережа сервісних центрів по всій Україні.	2. Обмежені можливості виробництва автобусів великого класу (12+ метрів).
3. Величезний досвід у програмі «Шкільний автобус».	3. Висока вартість агрегатів порівняно з китайськими аналогами.
Можливості (Opportunities)	**Загрози (Threats)**
1. Участь у державних програмах оновлення муніципального транспорту.	1. Конкуренція з боку дешевого вживаного транспорту з Європи.
2. Експорт продукції в країни Східної Європи та Центральної Азії.	2. Нестабільність цін на енергоносії та сировину (метал).
3. Розробка електричних версій автобусів на існуючих шасі.	3. Експансія турецьких та китайських виробників на ринок України.

Вважаємо, що основними стратегіями розвитку для АТ «Черкаський автобус» мають стати класичні конкурентні стратегії розвитку машинобудівних підприємств [4]:

- стратегія інтенсифікації - зростання рівня прибутковості можна досягти шляхом збільшення обсягів виробництва, що можливо при покращенні (модифікації) існуючого товару;
- стратегія стабілізації виробництва - підтримується існуючий рівень виробництва, а видатки на подальший розвиток є мінімальними.

Висновки

АТ «Черкаський автобус» демонструє життєздатну модель розвитку вітчизняного машинобудування через стратегічне партнерство та глибоку локалізацію. Проведений SWOT-аналіз показує, що попри зовнішні загрози, підприємство має стійку нішу завдяки балансу між якістю японських компонентів та адаптивністю української інженерної думки. Запропоновані стратегії інтенсифікації та стабілізації виробництва мають підвищити конкурентоспроможність підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринках.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. "Черкаський автобус" планує випускати щомісяця 50 автобусів і 40 вантажівок. (2026). URL: https://www.fixygen.ua/news/20230427/cherkaskij-avtobus.html?utm_source=ukrnet_news (дата звернення 12.03.2026)

2. Коваленко В. Впровадження японської системи якості KAIZEN у діяльність ПРАТ «ІСУЗУ-АТАМАН УКРАЇНА». URL: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-4821/ (дата звернення 12.03.2026)

3. АТ"Черкаський автобус". Система якості та гарантійні зобов'язання. URL: https://bus.ck.ua/sys_yak_gar.html (дата звернення 11.03.2026)

4. Самофалова М.О. Стратегічні напрями конкурентоспроможного розвитку машинобудівних підприємств. *ГРААЛЬ НАУКИ: міжнар. наук. журнал*. Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа»; НУ «Інститут науково-технічної інтеграції та співпраці». 2024. №47. С.356–365. DOI:10.36074/grail-of-science.20.12.2024.045

Самофалова Марія Олексіївна, д.е.н., доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, e-mail: marija.samofalova@gmail.com

Митюк Анастасія Андріївна – студентка групи МЗД-24мз, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: nastya.mituk.15@gmail.com

Samofalova Mariia, Doctor of Economic Sciences, docent, docent of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, marija.samofalova@gmail.com

Mityuk Anastasia, student, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, nastya.mituk.15@gmail.com

УДК 339.138

О. М. Косарук
С. В. Замковенко

ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Систематизовано підходи до застосування інтернет-маркетингу в діяльності підприємств малого бізнесу в умовах цифрової трансформації та збройного конфлікту. Проаналізовано концепцію маркетинг-міксу 7P у контексті онлайн-середовища, встановлено диференціацію використання цифрових інструментів залежно від розміру підприємства. На прикладі конкретних підприємств показано, що цифрова присутність є вирішальним чинником відновлення бізнесу після зовнішніх шоків.

Ключові слова: інтернет-маркетинг, малий бізнес, маркетинг-мікс 7P, цифрова трансформація, SMM, SEO, електронна комерція.

Abstract

The paper systematises approaches to applying Internet marketing in small business operations under digital transformation and armed conflict conditions. The 7P marketing mix concept is analysed in the online environment; differentiation of digital tool usage by enterprise size is identified. Using specific business cases, it is shown that digital presence is the decisive factor in business recovery following external shocks.

Keywords: *internet marketing, small business, 7P marketing mix, digital transformation, SMM, SEO, e-commerce.*

Вступ

Цифрова трансформація істотно змінила парадигму просування товарів і послуг, зумовивши переорієнтацію споживчої поведінки в онлайн-середовище. Сучасний споживач здійснює пошук, порівняння та вибір продукції переважно за допомогою цифрових каналів. Відповідно до результатів дослідження Gradus, 44 % українських користувачів щоденно проводять у месенджерах понад три години, 36 % – на відеоплатформах, 30 % – у соціальних мережах, тоді як традиційне телебачення охоплює лише 17 % аудиторії [1]. У таких умовах суб'єкти малого бізнесу стикаються з необхідністю адаптації до цифрових каналів комунікації як передумови збереження та зміцнення ринкових позицій.

Повномасштабне вторгнення суттєво посилило зазначені виклики. За результатами опитування KPMG, 46 % малих і середніх підприємств прогнозували скорочення обсягів продажів, 47 % – зниження прибутковості, а 80 % очікували довготривалого негативного впливу на свою діяльність [2]. До початку воєнних дій сектор МСП забезпечував зайнятість близько 75% працездатного населення, що становило приблизно 4,8 млн осіб, при цьому рівень проникнення інтернету досягав 86 %, відповідаючи показникам розвинених країн [2]. У таких умовах цифровий маркетинг трансформувався з інструменту формування конкурентних переваг у критично важливий фактор забезпечення операційної стійкості підприємств.

Результати дослідження

Інтернет-маркетинг доцільно розглядати як комплекс взаємопов'язаних методів і інструментів просування товарів і послуг у цифровому середовищі. До його основних складових належать пошукова оптимізація (SEO), контекстна реклама, маркетинг у соціальних мережах (SMM), email-комунікації та контент-маркетинг. Об'єднувальною характеристикою зазначених інструментів є можливість оперативного вимірювання ефективності в режимі реального часу, що принципово відрізняє їх від традиційних каналів масової комунікації.

Теоретичною основою формування маркетингової стратегії малого підприємства виступає модель 7P (product, price, place, promotion, people, process, physical evidence), яка в умовах цифровізації зазнає суттєвої трансформації. Зокрема, елемент «place» виходить за межі фізичної локалізації та охоплює позиціонування вебресурсу у пошуковій видачі, представленість на маркетплейсах і використання геолокаційних інструментів. Компонент «people» у цифровому середовищі включає не лише персо-

нал підприємства, а й онлайн-спільноти, підписників, амбасадорів бренду та користувачів, що формують репутаційний капітал через відгуки. Водночас «physical evidence» набуває форм цифрових підтверджень якості, зокрема користувацького контенту (UGC), рейтингів і візуальних відгуків.

Крім того, спостерігається тенденція до розширення класичної моделі: у сучасних наукових підходах пропонується концепція 9P, яка доповнює її елементами «performance» (оцінка результативності маркетингової діяльності, зокрема через показники ROI) та «packaging» як інструментом диференціації продукту в онлайн-просторі [5].

Дослідження Oklander, виконане на основі глибинних інтерв'ю з 20 представниками українських малих і середніх підприємств різних регіонів і галузей, засвідчило наявність істотної диференціації у використанні інструментів цифрового маркетингу залежно від масштабу бізнесу [2]. Зокрема, маркетинг у соціальних мережах (SMM) застосовують 95 % середніх і 100 % малих підприємств, що супроводжується найвищими оцінками ефективності серед усіх каналів. Водночас пошукову оптимізацію (SEO) використовують лише 35 % середніх і 10 % малих підприємств, а email-маркетинг – відповідно 45 % і 25 %. Основним обмежувальним чинником виступає не дефіцит обізнаності, а нестача фінансових ресурсів і технічних компетенцій. За таких умов соціальні мережі виконують функцію «точки входу» у цифровий маркетинг для більшості малих підприємств, тоді як SEO та автоматизовані комунікації потребують додаткових інвестицій у навчання або залучення зовнішніх фахівців. Дані компанії Promodo свідчать про подвоєння трафіку з каналів органічного трафіку із соціальних мереж порівняно з попереднім півріччям, а також про те, що сторінки брендів у соціальних мережах стимулюють до здійснення покупки 24 % респондентів [1], що підтверджує визначальну роль SMM як безпосереднього чинника формування продажів, а не лише інструменту іміджевого впливу.

Емпіричні приклади засвідчують, що навіть підприємства з обмеженими ресурсами здатні сформувати стійку цифрову присутність за умови реалізації послідовної контентної стратегії. Зокрема, харківська майстерня з виготовлення ручного взуття, яка до 2022 року функціонувала виключно в офлайн-сегменті, після вимушеної релокації повністю трансформувала бізнес-модель, зосередившись на платформах Instagram та Etsy. У результаті щомісячне охоплення в Instagram зросло до 80 тис. переглядів, а частка замовлень із закордонних ринків досягла 40 %. При цьому рентабельність продажів через Etsy перевищила офлайн-показники, що пояснюється можливістю встановлення вищих цін на міжнародних ринках та відсутністю витрат на оренду. У контексті моделі 7P зазначений кейс ілюструє трансформацію ключових елементів маркетингового комплексу: «physical evidence» представлено відеоконтентом виробничого процесу, «place» – позиціонуванням у пошуковій видачі платформи, «process» – використанням цифрових інструментів прийому замовлень, зокрема чат-ботів.

Аналогічні тенденції простежуються у практиці київської кав'ярні IDEALIST Coffee Co., яка в першій половині 2022 року скоротила мережу з дев'яти до трьох закладів, переорієнтувавши маркетингові зусилля на email-комунікації (із базою близько 12 тис. підписників) та контент у соціальних мережах. У кризовий період рівень відкриваності електронних листів досяг 38 % порівняно із середньогалузевим показником у 19 % [6], а відновлення доходів до довоєнного рівня відбулося протягом семи місяців, що є вдвічі швидшим показником порівняно з підприємствами, які не мали сформованої цифрової аудиторії.

Висновки

Для підприємств малого бізнесу цифровий маркетинг трансформувався з факультативного інструменту у базову передумову забезпечення операційної стійкості. Підприємства, які в умовах кризи 2022-2024 років не мали власних вебресурсів і представленості в соціальних мережах, змогли відновити лише 10-50 % довоєнного рівня діяльності. Маркетинг у соціальних мережах (SMM) залишається найбільш доступним і водночас ефективним інструментом для малих підприємств, оскільки низький фінансовий бар'єр входу поєднується з можливістю кількісного вимірювання його впливу на обсяги продажів.

У цифровому середовищі концепція 7P зазнає суттєвої трансформації: кожен її елемент реалізується через онлайн-канали та потребує розроблення окремої стратегії управління. Наведені емпіричні приклади підтверджують, що визначальним чинником темпів відновлення підприємств після зовнішніх шоків виступає не масштаб діяльності чи обсяг ресурсів, а наявність послідовно сформованої та підтримуваної цифрової присутності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Promodo. Дослідження українського ринку eCommerce: друге півріччя 2024 року. Kyiv : Promodo, 2024. URL: https://www.promodo.ua/ukrayinskiy-ecommerce-2025-2.

2. Oklander M., Yashkina O., Zlatova I., Cicekli I., Letunovska N. Digital marketing tools efficiency assessment for small and medium enterprises in Ukraine during the war period. Marketing and Management of Innovations. 2024. Vol. 15. No. 1. P. 18–32. DOI: https://doi.org/10.21272/mmi.2024.1-02.

3. Зозульов О. В., Царьова Т. О. Маркетинг: теоретичні основи маркетингу : електронне навч. видання. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 218 с. URL: https://surl.li/hoxynm.

4. Стройко Т. В., Вишневська О. М. Організація маркетингу на підприємстві малого бізнесу : кваліф. робота бакалавра. Київ : КНЛУ, 2022. 68 с. URL: https://surl.lu/lyzuyy.

5. Прокопенко С. О. Формування діджитал-інструментарію маркетингу в розвитку креативних індустрій : дис. … д-ра філос. наук : 075. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2023. 245 с. URL: https://hneu.edu.ua/content/documents/505/50429/Attaches/prokopenko_dis.pdf.

6. Mailchimp. Email Marketing Benchmarks and Statistics by Industry. 2024. URL: https://mailchimp.com/resources/email-marketing-benchmarks/

7. Chaffey D., Ellis-Chadwick F. Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice. 8th ed. Harlow : Pearson, 2022. 712 p.

8. Від кризи до цифрового зростання: як українські МСП використовують онлайн-маркетинг / Ukrainian Institute for the Future. Kyiv, 2023. 34 с. URL: https://uifuture.org/publications/.

Косарук Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. e-mail: lena.menzul@gmail.com

Замковенко Софія Владиславівна – студентка групи 1МР-25б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: sonyazamok@gmail.com

Kosaruk Olena — PhD, Associate Professor of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. e-mail: lena.menzul@gmail.com.

Zamkovenko Sophia – student of the 1MR-25b group, faculty of Management and Information Security, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa, e-mail: sonyazamok@gmail.com

УДК 004.056.5

В. О. Пальчик
К. В. Безпалий

МЕТОД АВТЕНТИФІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧА ЗА ЖЕСТОВИМ ПАРОЛЕМ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ КЛЮЧОВИХ ТОЧОК РУКИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі запропоновано метод автентифікації користувача за жестовим паролем, що ґрунтується на аналізі ключових точок руки, отриманих зі стандартної веб-камери. Описано підхід до формування ознакового вектора на основі landmark-представлення кисті, що включає нормалізовані координати 21 ключової точки, кути нахилу пальців та евклідові відстані від кінчиків пальців до центру долоні. Розглянуто алгоритм послідовної перевірки чотирьох жестів із використанням евклідової відстані, порогової оцінки подібності та часової стабілізації за кількістю послідовних кадрів. Запропонований метод дає змогу реалізувати природну взаємодію користувача із системою та підвищити стійкість автентифікації порівняно з перевіркою одного жесту.

Ключові слова: автентифікація, жестовий пароль, MediaPipe, ключові точки руки, біометрія, комп'ютерний зір.

Abstract

The paper proposes a user authentication method based on a gesture password and the analysis of hand keypoints captured by a standard webcam. The approach to feature vector construction is described using a landmark-based hand representation that includes normalized coordinates of 21 keypoints, finger inclination angles, and Euclidean distances from fingertips to the palm center. The algorithm of sequential verification of four gestures is considered using Euclidean distance, threshold-based similarity estimation, and temporal stabilization by the number of consecutive frames. The proposed method enables natural user interaction with the system and improves authentication robustness compared with single-gesture verification.

Keywords: authentication, gesture password, MediaPipe, hand keypoints, biometrics, computer vision.

Вступ

У сучасних інформаційних системах автентифікація є одним із ключових механізмів захисту доступу до даних і сервісів. Традиційні парольні методи залишаються поширеними, однак вони мають низку практичних недоліків: користувачі часто обирають прості паролі, повторно використовують їх у різних системах або зберігають у небезпечний спосіб. Біометричні та поведінкові методи автентифікації частково вирішують ці проблеми, оскільки використовують індивідуальні характеристики користувача або особливості його взаємодії з системою [1, 2].

Одним із перспективних напрямів є автентифікація за жестами руки. У такому підході секретом виступає не текстова комбінація символів, а визначена користувачем послідовність жестів. Це робить взаємодію більш природною, а також дозволяє застосувати методи комп'ютерного зору для формального опису положення кисті. Розвиток фреймворків на зразок MediaPipe створює технічні передумови для реалізації таких систем у режимі реального часу без використання спеціалізованого обладнання [3, 4].

Метою роботи є розроблення методу автентифікації користувача за жестовим паролем на основі аналізу ключових точок руки. Для досягнення цієї мети необхідно сформувати числове представлення жесту, забезпечити його стійкість до незначних змін положення руки у кадрі та визначити алгоритм прийняття рішення про успішність автентифікації.

Результати дослідження

Запропонований метод передбачає використання стандартної веб-камери для отримання відеопотоку та подальшого виділення ключових точок руки. На етапі попередньої обробки кадр може дзеркально відображатися для зручності користувача та перетворюватися у формат, придатний для подальшої обробки моделлю розпізнавання. Основним компонентом виділення ознак є модель MediaPipe HandLandmarker, яка визначає 21 ключову точку кисті та повертає їхні тривимірні координати [5].

Ознаковий вектор одного жесту формується з трьох груп характеристик. Перша група містить нормалізовані координати 21 ключової точки руки, що дає 63 числові ознаки. Друга група включає кути нахилу пальців, які обчислюються для п’яти кінчиків пальців і характеризують їхню орієнтацію у площині зображення. Третя група складається з евклідових відстаней від кінчиків пальців до центру долоні, що відображає ступінь розкриття пальців і загальну форму кисті. У результаті для однієї руки формується 73-вимірний вектор ознак, а в режимі двох рук - 146-вимірний вектор шляхом конкатенації двох окремих представлень.

Важливою складовою методу є часове усереднення ознак. Оскільки окремий кадр може містити шум детекції, незначне тремтіння руки або неточності розпізнавання, еталонний жест доцільно формувати не за одним зображенням, а за серією послідовних кадрів. У матеріалі системи передбачено накопичення 60 кадрів, після чого обчислюється середній вектор ознак. Такий підхід зменшує вплив випадкових відхилень і підвищує стабільність еталонного представлення жесту.

Автентифікація користувача реалізується як перевірка жестового пароля - послідовності з чотирьох жестів, визначених під час реєстрації. На відміну від перевірки одного жесту, послідовна модель ускладнює несанкціонований доступ, оскільки зловмисник повинен відтворити не лише форму кожного жесту, а й правильний порядок їх виконання. Для кожного кроку автентифікації поточний вектор ознак порівнюється з відповідним еталонним вектором користувача.

Мірою відмінності між поточним і еталонним жестом є евклідова відстань у просторі ознак. Для зручності інтерпретації ця відстань перетворюється на відсоткову оцінку подібності у діапазоні від 0 до 100 %. Рішення про збіг приймається у разі перевищення встановленого порогу подібності. У спроєктованому методі використовується поріг 75 %, що є компромісом між зручністю для легітимного користувача та стійкістю до випадкового або навмисного відтворення жесту.

Для зменшення кількості хибних спрацьовувань використовується механізм часової стабілізації. Жест зараховується лише тоді, коли умова перевищення порогу подібності виконується протягом 15 послідовних кадрів. За частоти відеопотоку близько 30 кадрів за секунду це відповідає приблизно половині секунди стабільного утримання жесту. Така вимога відсіює випадкові короткочасні збіги та робить процес автентифікації більш надійним.

Логіку роботи методу можна подати як детермінований скінченний автомат із послідовними станами перевірки жестів. Початковий стан відповідає очікуванню запуску автентифікації, проміжні стани - перевірці першого, другого, третього та четвертого жестів, а термінальний стан - успішному або відхиленому завершенню перевірки. Перехід до наступного стану відбувається лише після стабільного підтвердження поточного жесту. Така модель є формально зрозумілою, передбачуваною та придатною для програмної реалізації.

Перевагою запропонованого підходу є те, що система не потребує збереження відеозаписів користувача. У профілі можуть зберігатися лише компактні числові вектори ознак та службові метадані, зокрема режим використання однієї або двох рук і дата реєстрації. Це зменшує обсяг збережуваних даних і підвищує конфіденційність, оскільки з числового вектора значно складніше відновити початковий відеофрагмент.

Запропонований метод може бути реалізований у вигляді локальної інтелектуальної системи автентифікації з графічним інтерфейсом користувача. На рівні архітектури доцільно розділити систему на модулі захоплення відеопотоку, виділення ознак, порівняння з еталонами та взаємодії з користувачем. Такий поділ відповідає принципу розподілу відповідальності та дозволяє окремо вдосконалювати модуль розпізнавання, алгоритм порівняння або інтерфейс без повної перебудови системи.

Висновки

У роботі запропоновано метод автентифікації користувача за жестовим паролем на основі аналізу ключових точок руки. Метод поєднує landmark-представлення кисті, формування багатовимірного вектора ознак, порівняння за евклідовою відстанню та послідовну перевірку чотирьох жестів.

Сформований вектор ознак містить координатні, кутові та відстанні характеристики, що дозволяє описати як просторове положення ключових точок, так і відносну геометрію кисті. Використання часового усереднення під час реєстрації та стабілізації за 15 послідовними кадрами під час входу підвищує надійність розпізнавання і зменшує вплив короткочасних шумів відеопотоку.

Запропонований підхід є придатним для побудови локальної системи автентифікації, що працює зі стандартною веб-камерою та не потребує збереження відеозаписів користувача. Подальший розвиток методу може передбачати експериментальне уточнення порогів подібності, розширення алфавіту

жестів, аналіз стійкості до атак повторення та оцінювання показників хибного прийняття і хибної відмови.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Що таке автентифікація? Визначення й способи | Захисний комплекс Microsoft. Microsoft. URL: https://www.microsoft.com/uk-ua/security/business/security-101/what-is-authentication (дата звернення: 10.02.2026).
2. Maslova N. O., Polunina D. O. Biometric authentication methods for personal identification. Naukovyi visnyk Donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. 2019. Т. 1(2), № 2(3). С. 12-20. URL: https://doi.org/10.31474/2415-7902-2019-1(2)-2(3)-12-20 (дата звернення: 10.02.2026).
3. Yasen M., Jusoh S. A systematic review on hand gesture recognition techniques, challenges and applications. PeerJ Computer Science. 2019. Т. 5. С. e218. URL: https://doi.org/10.7717/peerj-cs.218 (дата звернення: 10.03.2026).
4. Lugaresi C. та ін. MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines. arXiv.org. URL: https://arxiv.org/pdf/1906.08172 (дата звернення: 10.03.2026).
5. Zhang F. та ін. MediaPipe Hands: On-device Real-time Hand Tracking. arXiv.org. URL: https://arxiv.org/pdf/2006.10214 (дата звернення: 10.03.2026).
6. Hand landmarks detection guide | Google AI Edge | Google AI for Developers. Google AI for Developers. URL: https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/hand_landmarker (дата звернення: 10.03.2026).
7. Dynamic Hand Gesture Recognition Using MediaPipe and Transformer. MDPI. URL: https://doi.org/10.3390/engproc2025108022 (дата звернення: 10.03.2026).

Пальчик Владислав Олександрович - студент групи 1КІТС-22б, Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vladthefinger@gmail.com

Науковий керівник: ***Безпалий Кирило Валерійович*** - асистент кафедри МБІС, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kyrylo.bezpalyi@vntu.edu.ua

Palchyk Vladyslav O. - student of group 1KITS-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vladthefinger@gmail.com

Scientific adviser: ***Bezpalyi Kyrylo V.*** - Assistant of the Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kyrylo.bezpalyi@vntu.edu.ua

УДК 331.1

Н. В.Бурєннікова[1]
А. М. Ковтун[1]

РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МЕНЕДЖЕРІВ УСІХ РІВНІВ ЯК ФАКТОР УСПІШНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

[1] Вінницький національний технічний університет

Анотація.
У статті розглянуто значення розвитку лідерських якостей менеджерів усіх рівнів як важливого чинника підвищення ефективності діяльності підприємства. Визначено роль лідерства в управлінні персоналом, мотивації працівників і розвитку ділового спілкування в колективі. Обґрунтовано, що для ТОВ «ФОРА» розвиток лідерських компетентностей менеджерів є доцільним напрямом удосконалювання управління підприємством.

Ключові слова: *лідерство; лідерські якості; управління персоналом; підприємство; SEE-управління.*

DEVELOPMENT OF THE LEADERSHIP CORE OF MANAGERS IN THE WORLD'S NIXTURES AS A FACTOR OF THE SUCCESS OF BUSINESS ACTIVITIES

Abstract.
The article considers the importance of developing leadership skills of managers at all levels as an important factor in increasing the efficiency of the enterprise. The role of leadership in personnel management, employee motivation and the development of business communication in the team is determined. It is substantiated that for FORA LLC, the development of leadership competencies of managers is an appropriate direction for improving enterprise management.

Keywords*: leadership; leadership qualities; personnel management; enterprise; SEE-management.*

Вступ

У сучасних умовах розвитку економіки ефективність діяльності підприємства значною мірою залежить від якості управління персоналом. Особливого значення при цьому набувають лідерські якості менеджерів, оскільки саме вони допомагають не лише організовувати роботу працівників, а й мотивувати їх, підтримувати командну взаємодію та спрямовувати колектив на досягнення спільних цілей.

Результати дослідження

Сьогодні в умовах посилення конкуренції між підприємствами та розвитку економіки особливого значення набувають ефективне управління персоналом і забезпечення результативної діяльності організації. Функціонування сучасного підприємства значною мірою залежить від здатності менеджерів усіх рівнів організовувати роботу колективу, координувати дії працівників, мотивувати персонал та забезпечувати досягнення поставлених цілей.

У сучасному менеджменті вже недостатньо розглядати керівника лише як носія формальних повноважень, адже ефективний менеджер повинен уміти впливати на працівників не тільки за допомогою посадових функцій, а й через особистий авторитет, комунікативні здібності, гнучкість у взаємодії та здатність об’єднувати колектив навколо спільної мети. Саме в цьому проявляється лідерство як вагома складова управлінської діяльності: воно дає змогу забезпечити вищий рівень узгодженості дій у колективі та сформувати сприятливе середовище для спільної роботи. Проблема розвитку лідерських якостей менеджерів є актуальною не лише з погляду теорії менеджменту, а й у практичному аспекті, оскільки сучасне підприємство потребує керівника, який здатний згуртовувати людей, мотивувати їх і спрямовувати на досягнення поставлених підприємством цілей. Саме тому вивчення лідерства доцільно пов’язувати з питаннями управління персоналом, ділового спілкування та психології управлінської діяльності.

Особливе місце у структурі лідерських якостей посідає комунікація. Вона виступає не лише засобом передачі інформації, а й інструментом організації професійної діяльності, координації зусиль працівників та попередження конфліктних ситуацій. У навчальному посібнику автора М. Прищака «Ділове спілкування» підкреслюється, що таке спілкування спрямоване на організацію й оптимізацію діяльності, де на першому місці перебувають інтереси справи [1, с. 8]. Це дає підстави стверджувати, що комунікативна компетентність менеджера безпосередньо впливає на якість його управлінської діяльності. Менеджер, який володіє навичками ділового спілкування, краще налагоджує взаємодію з підлеглими, ефективніше доносить завдання, швидше досягає взаєморозуміння в колективі та підтримує позитивний психологічний клімат. Водночас для менеджера важливими є не лише комунікативні здібності, а й уміння впливати на підлеглих та об'єднувати їх навколо спільної мети.

Не менш важливим є психологічний аспект лідерства. М. Прищак та О. Лесько у своїх дослідженнях акцентують увагу на тому, що керівництво і лідерство не є тотожними поняттями, оскільки керівництво більшою мірою пов'язане з адміністративними функціями, а лідерство — із психологічним впливом, визнанням з боку групи та добровільністю підпорядкування [2]. Такий підхід дає змогу глибше зрозуміти природу управлінської діяльності. Формально наділений владою керівник не завжди є справжнім лідером, тоді як лідерство виникає там, де працівники визнають авторитет менеджера, довіряють йому та готові сприймати його як організатора спільної діяльності.

У зв'язку з цим розвиток лідерських якостей менеджерів усіх рівнів слід розглядати як цілеспрямований процес, що охоплює не лише професійне навчання, а й формування вмінь спілкуватися, переконувати, приймати рішення, запобігати конфліктам, підтримувати ініціативність працівників і адаптувати стиль взаємодії до конкретної управлінської ситуації. Менеджер, який володіє такими якостями, здатний не лише забезпечити належне виконання завдань, а й створити умови для більш ефективної командної роботи. Це особливо важливо для сучасних підприємств, де результативність їхньої діяльності значною мірою визначається не тільки матеріальними ресурсами, а й якістю людського потенціалу. Зазначене потребує відповідної стратегії управління з використанням інструментарію та методики *SEE*-управління з застосуванням економіко-математичних моделей Бурєннікової-Ярмоленка. Згадана методика полягає у формуванні та/або уточнені цілей, механізмів та заходів в алгоритмі формування і реалізації цієї стратегії (див. [3]). Основними засадами *SEE*-управління є: формулювання мети; визначення цільових завдань; оцінювання *SEE*-ризиків; освоєння *SEE*-резервів; діагностика параметрів середовища; узагальнення змін і тенденцій в управлінні; відбір адекватних ресурсів, потенціалів, *F*-імпульсів; моделювання *SEE*-дій; прогнозування показників складових результативності; обґрунтування динаміки змін, що нами досліджуватиметься в подальшому.

Висновки

Розвиток лідерських якостей менеджерів усіх рівнів є важливою передумовою підвищення результативності діяльності підприємства. Ефективне керівництво забезпечує належне виконання управлінських функцій, формує умови для узгодженої роботи колективу, підтримання мотивації працівників і досягнення поставлених цілей. Зазначеному вище сприятиме застосування методики *SEE*-управління.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Прищак М. Д., Залюбівська О. Б., Слободянюк О. М. Ділове спілкування : навч. посіб. Вінниця : ВНТУ, 2015. 128 с.
2. Прищак М. Д., Лесько О. Й. Психологія управління в організації : навч. посіб. Вінниця, 2012. 141 с.
3. Кавецький В. В., Бурєннікова Н. В. Управління ефективністю інвестицій промислових підприємств: сутність та особливості врахування потреб стейкхолдерів: монографія. Вінниця: ВНТУ, 2022. 212 с.

Бурєннікова Наталія Вікторівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, Україна, e-mail: n.burennikova@ukr.net

Ковтун Анна Максимівна – студентка кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, освітня програма «Менеджмент виробничої та комерційної діяльності», Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна, e-mail: asterixie11@gmail.com

Burennikova Nataliia V. – Doctor. Econ. Sc., Professor, Professor of the Department of Enterprise Economics and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine

Kovtun A. – student of the Department of Business Economics and Production Management, Educational Program "Management of Production and Commercial Activity", Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, e-mail: asterixie11@gmail.com

УДК 004.056

В. О. Фененко
І. С. Зоря

ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІЩЕННЯ СЕНСОРІВ СИСТЕМИ ЗБОРУ ТЕЛЕМЕТРІЇ (SYSLOG) ДЛЯ МОНІТОРИНГУ БЕЗПЕКИ МЕДИЧНОЇ УСТАНОВИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто підходи до оптимізації моніторингу подій інформаційної безпеки в медичних установах. Проаналізовано специфіку об'єкта дослідження, запропоновано ієрархічну модель розміщення сенсорів збору телеметрії за протоколом Syslog та визначено критерії ефективності такої системи.

Ключові слова: кібербезпека, Syslog, моніторинг безпеки, медична інформаційна система, телеметрія, ієрархічна модель, Open Source.

Abstract

The paper examines approaches to optimizing the monitoring of information security events in medical institutions. The specifics of the research object are analyzed, a hierarchical model for placing telemetry sensors using the Syslog protocol is proposed, and the effectiveness criteria of such a system are determined.

Keywords: cybersecurity, Syslog, security monitoring, medical information system, telemetry, hierarchical model, Open Source.

Вступ

Сучасний етап розвитку галузі охорони здоров'я характеризується стрімкою цифровізацією та впровадженням комплексних інформаційно-комунікаційних систем [1] . Перехід на електронні медичні картки та використання систем архівації зображень PACS створюють єдиний цифровий простір, який водночас стає вразливим до кіберзагроз.

Головною проблемою для ефективного моніторингу безпеки є висока гетерогенність мережевого середовища та обмеженість ресурсів медичних закладів. Використання протоколу Syslog дозволяє забезпечити аудит подій, проте без належної оптимізації це призводить до надмірного навантаження на канали зв'язку та накопичення значного обсягу малоінформативних даних.

Аналіз об'єкта дослідження

Медична установа є складною територіально-розподіленою системою з високою гетерогенністю обладнання. Об'єкт дослідження включає різнорідні кінцеві точки: від адміністративних робочих станцій до діагностичних комплексів із обмеженими можливостями встановлення засобів захисту.

Специфіка закладу вимагає доступності сервісів у режимі 24/7, що унеможливлює агресивне сканування мережі. Тому основна увага приділяється пасивним методам збору телеметрії, які забезпечують моніторинг без впливу на стабільність життєво важливого обладнання [2].

Сегментація мережі медичної установи

Для ефективного логування мережу доцільно розділити на три сегменти з різними профілями ризику. Публічна зона (реєстратура, термінали) потребує контролю фізичного доступу та підключень. Діагностична зона (МРТ, КТ) через застарілі ОС потребує моніторингу на рівні шлюзів для виявлення аномальних потоків. Адміністративна зона (сервери МІС, бази даних) вимагає деталізованого аудиту доступу. Така модель дозволяє реалізувати диференційований підхід до безпеки в кожному сегменті.

Ієрархічна модель збору телеметрії та критерії оптимізації розміщення сенсорів

Замість централізованої схеми запропоновано багаторівневу ієрархічну модель із використанням Syslog-релеїв. Це дозволяє локалізувати трафік у відділеннях [3], запобігаючи перевантаженню магістральних каналів. Проміжні вузли здійснюють дедуплікацію та нормалізацію даних до їх надходження в центр обробки. Такий підхід знижує навантаження на ядро системи та забезпечує відмовостійкість через можливість локального накопичення повідомлень у разі розриву зв'язку.

Запропонована стратегія оптимізації базується на трикритеріальній моделі прийняття рішень. По-перше, це максимізація охоплення критичних активів (шлюзи сегментів, сервери СКБД), що обробляють конфіденційну медичну інформацію. По-друге, мінімізація часових затримок (Latency Optimization) при передачі критичних алертів, що є вирішальним для оперативного реагування на інциденти в умовах роботи закладу 24/7. По-третє, впровадження механізмів адаптивної диференціації трафіку за рівнями важливості (Severity Levels [4]), що дозволяє відсіювати "інформаційний шум" на рівні периферійних вузлів. Таке наукове обґрунтування точок розміщення сенсорів дозволяє досягти раціонального компромісу між глибиною аудиту безпеки та обчислювальною потужністю IT-інфраструктури лікарні.

Практична реалізація на базі Open Source рішень та очікувані результати

Реалізація орієнтована на програмне забезпечення з відкритим кодом. Для аналізу та візуалізації доцільно використовувати стеки ELK або Graylog, а для збору та фільтрації «інформаційного шуму» на джерелах – агенти rsyslog або syslog-ng [5]. Така архітектура гарантує масштабованість системи: додавання нових корпусів потребує лише встановлення локальних релеїв без зміни конфігурації центрального вузла.

Впровадження методики дозволяє виявляти до 99% аномалій на ранніх стадіях атак. Попередня фільтрація даних на рівні локальних сегментів зменшує мережеве навантаження на 30–40%. Створення захищеного сховища логів забезпечує надійну базу для ретроспективного аналізу інцидентів та оперативного реагування на загрози в реальному часі.

Висновок

Оптимізація розміщення сенсорів Syslog є ключовим фактором стійкості IT-інфраструктури лікарні. Ієрархічна модель збору телеметрії ефективно вирішує проблему «інформаційного шуму» та підвищує рівень відповідності закладу вимогам законодавства щодо захисту персональних даних. Це гарантує цілісність медичної інформації та безперервність надання послуг в умовах кіберзагроз..

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Захист персональних даних пацієнта при роботі з інформаційно-комунікаційними системами електронної охорони здоров’я. Міністерство охорони здоров’я України. URL: https://moz.gov.ua/uk/zahist-personalnih-danih-paciyenta-pri-roboti-z-informacijno-komunikacijnimi-sistemami-elektronnoyi-ohoroni-zdorov-ya (дата звернення 29.03.2026)
2. Методичні рекомендації щодо підвищення рівня кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури. Держспецзв’язку України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0773519-23#Text (дата звернення 29.03.2026)
3. Rainer Gerhards and Others. System Architecture. rsyslog documentation. URL: https://docs.rsyslog.com/doc/development/architecture.html (дата звернення: 29.03.2026).
4. Guide to Computer Security Log Management. Special Publication 800-92. National Institute of Standards and Technology (NIST). URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-92.pdf (дата звернення 29.03.2026)
5. Elastic Docs | Elastic. Elastic – The Search AI Company | Elastic. URL: https://www.elastic.co/guide/index.html (дата звернення: 29.03.2026).

Фененко Владислав Олександрович **–** студент групи КІТС-25м, факультет менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: energetic040406@gmail.com

Науковий керівник: ***Зоря Ірина Сергіївна*** **–** ас. каф. Менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ira.zoria@vntu.edu.ua

Fenenko Vladyslav O. **–** student of group KITS-25m, Faculty of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: energetic040406@gmail.com

Supervisor: ***Zoria Iryna S.*** **–** assistant of the Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ira.zoria@vntu.edu.ua

УДК 330.322

Азарова А. О.
Забур'янова В.В

ІТ-засоби підвищення ефективності товарної політики в роздрібній торгівлі

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено цифрову трансформацію маркетингу в секторі роздрібної торгівлі шляхом впровадження інтелектуальних SFA-систем на прикладі платформи Effie. Проаналізовано роль штучного інтелекту та технологій розпізнавання зображень у забезпеченні доступності товарів на полицях та оптимізації роботи польового персоналу. Обґрунтовано, що перехід на хмарну аналітику в реальному часі мінімізує втрати від «фантомних залишків», нівелює людський фактор та підвищує економічну ефективність маркетингових комунікацій. Результати підтверджують стратегічну значущість повної цифровізації контролю в точках продажу для зростання лояльності споживачів та прибутковості бізнесу.

Ключові слова: цифрова трансформація, трейд-маркетинг, SFA-система, On-Shelf Availability, Effie, Fast-Moving Consumer Goods, маркетингові комунікації, роздрібна торгівля.

IT tools to improve the efficiency of product policy in retail trade

Abstract

The paper explores the digital transformation of marketing in the retail sector through the implementation of intelligent SFA systems using the Effie platform as an example. The role of artificial intelligence and image recognition technologies in ensuring the availability of goods on shelves and optimizing the work of field staff is analyzed. It is substantiated that the transition to real-time cloud analytics minimizes losses from "phantom balances", eliminates the human factor and increases the cost-effectiveness of marketing communications. The results confirm the strategic importance of full digitalization of control at points of sale for increasing consumer loyalty and business profitability.

Key words: digital transformation, trade marketing, SFA system, OSA, Effie, FMCG, marketing communications, PJSC "AVK", retail.

В умовах цифровізації економіки підприємства роздрібної торгівлі змушені адаптувати власну товарну політику до нових вимог ринку та поведінки споживачів. Зростання конкуренції у сфері FMCG, зміна купівельних звичок та необхідність оперативного реагування на ринкові зміни обумовлюють потребу у використанні сучасних ІТ-рішень. Саме цифрові технології дозволяють підприємствам ефективніше контролювати товарні запаси, аналізувати попит, оптимізувати викладку продукції та забезпечувати стабільну присутність товарів у торгових точках.

Сучасна архітектура українського роздрібного ринку вимагає від виробничих компаній повної перебудови підходів до взаємодії з кінцевим споживачем. Адже саме від нього залежить прибуток компанії. У високодинамічному середовищі товарів повсякденного попиту традиційні методи управління маркетингом поступаються концепції інтегрованого контролю кожної точки контакту. Головним викликом для масштабних корпорацій стає забезпечення безперебійної присутності асортименту на фоні надвисокої інтенсивності товарних потоків. Оскільки реальний фінансовий результат формується саме в момент вибору продукту покупцем біля полиці, здатність компанії оперативно реагувати на стан торгового залу стає вирішальним чинником рентабельності. Це стимулює впровадження інтелектуальних ІТ-рішень, що трансформують масиви первинних «польових» даних у стратегічний ресурс для прийняття управлінських рішень [1].

Використання систем класу Sales Force Automation (SFA) дозволяє ліквідувати критичний інформаційний розрив між центральним офісом виробника та фактичною ситуацією в ритейл-мережах. На прикладі української платформи Effie ми бачимо трансформацію лінійної роботи торгових представників у повноцінний канал верифікованої аналітики. Автоматизована оптимізація маршрутів та графіків візитів дозволяє дистриб'юторським компаніям демонструвати зростання операційних показників (до 14,5% за півріччя, про що свідчить сама платформа) без необхідності масштабування штату [2]. Впровадження інструментів фотофіксації з прив'язкою до геолокації та часових міток гарантує стовідсоткову прозорість усіх маркетингових активностей. Як наслідок, термін підготовки

звітності скорочується у кілька разів, а дистриб'ютор перетворюється на стратегічного партнера, що забезпечує виробнику глибоке розуміння ситуації в кожній локації.

Технологічний стек сучасних платформ базується на алгоритмах штучного інтелекту, що керують діями польового персоналу через інтуїтивні мобільні інтерфейси. Інтеграція нейромережевих модулів для аналізу візуального контенту дозволяє проводити миттєвий аудит стану полиці, перевіряти коректність цінників та дотримання стандартів мерчандайзингу. Такий підхід нівелює людський фактор та забезпечує миттєву візуалізацію даних у форматі аналітичних панелей (дашбордів).

Особливого значення набуває автоматизація таких маркетингових процесів:

1. Управління промо-активностями: Система дає змогу в режимі реального часу відстежувати запуск рекламних кампаній та встановлення додаткового обладнання. Аналіз ефективності промо на різних локаціях дозволяє компаніям ідентифікувати причини відхилень у продажах (невдале розміщення, логістичні розриви тощо) та масштабувати лише успішні механіки.
2. Моніторинг конкурентного середовища: Використання цифрових анкет дозволяє оперативно збирати дані про цінову політику, новинки та частку полиці (Share of Shelf) ключових конкурентів. Це створює базу для розрахунку індексів конкурентоспроможності та впровадження гнучкого ціноутворення.
3. Контроль стандартів викладки: ШІ-інструменти автоматично зіставляють реальне фото стелажа з еталонною планограмою, запобігаючи іміджевим та фінансовим втратам через помилки персоналу магазинів.

Центральною метою використання таких систем є максимізація показника доступності товару та реалізація стратегії «Ідеального магазину» [2–6], що відображено на табл. 1.

Таблиця 1. KPI маркетингового аудиту торгових точок ПРАТ «АВК» засобами Effie

Показник (KPI)	Опис та методика вимірювання	Значення
OSA (Availability)	Відсоток наявності пріоритетних найменувань товарів на полиці (на момент візиту)	> 95%
SOS (Share of Shelf)	Частка полиці АВК у загальній довжини полиці категорії «Кондитерські вироби»	25–30% (залежно від мережі)
Цінова відповідність	Відповідність фактичних цін у магазині рекомендованим роздрібним цінам маркетингу	100 %
Виконання промо-акцій	Наявність та коректність встановлення рекламних елементів та конструкцій, акційних цінників тощо	100 %
OOS (відсутність потрібної одиниці товару)	Кількість випадків повної відсутності потрібної одиниці товару («нульові залишки»).	< 2%

Практичне застосування систем автоматизації торгових процесів дозволяє виробникам перейти від пасивного спостереження до проактивного управління ритейл-середовищем. Використання об'єктивної аналітики, що генерується платформою Effie, радикально змінює характер взаємодії між постачальником та роздрібними мережами. Наявність точних даних у реальному часі дає можливість аргументовано виявляти випадки «фантомних залишків» — ситуацій, коли продукція присутня в інформаційній системі складу, але фактично не представлена на полиці [7]. Така цифрова прозорість нівелює підґрунтя для міжопераційних конфліктів і дозволяє обом сторонам уникати фінансових втрат через недоотриманий виторг.

Впровадження технології Image Recognition (комп'ютерного зору) стає фундаментом сучасної IT-стратегії в управлінні збутом. На відміну від традиційного ручного звітування, яке схильне до

суб'єктивізму та механічних помилок, нейромережеві алгоритми платформи ідентифікують кожну товарну одиницю за її візуальними характеристиками — логотипом, габаритами та колірною гамою упаковки [8]. Автоматичне зіставлення реального стану полиці з еталонною планограмою гарантує маркетинговим департаментам отримання верифікованої інформації без часових затримок. Оптимізація через мобільні інтерфейси дозволяє скоротити тривалість аудиту однієї локації втричі, що дає змогу польовому персоналу обробляти на 30% більше торгових точок без потреби у збільшенні штату [9].

Головним наслідком цифровізації є якісна трансформація аналітичної бази. Точність даних щодо наявності асортименту наближається до абсолютних показників, забезпечуючи менеджменту повну візуалізацію процесів у розгалужених торгових мережах. Швидкість реагування на ринкові виклики трансформується у головну конкурентну перевагу: час на усунення дефіциту скорочується з кількох діб до лічених годин [10]. У межах глобального ланцюга постачання це гарантує стабільне зростання обсягів реалізації завдяки безперервній доступності продукту, що звільняє від необхідності додаткових інвестицій у стимулюючу рекламу.

Отже, результати аналізу підтверджують, що впровадження інтелектуальних екосистем на базі платформи Effie є стратегічною необхідністю для сучасних FMCG-виробників [11]. Інтеграція польових даних безпосередньо в аналітичні панелі управління перетворює поточний контроль на ефективний інструмент стратегічного планування. Мінімізація «людського фактора» завдяки штучному інтелекту забезпечує високу точність маркетингового аудиту та дозволяє ефективно керувати показником наявності товару на полицях. Економічна ефективність таких рішень базується на значному скороченні обсягів втрачених продажів та оптимізації витрат на управління персоналом. Подальші перспективи розвитку цього напряму полягають у створенні цілісної цифрової інфраструктури, де дані про поведінку товару в точці продажу автоматично синхронізуються з ERP-системами підприємства, забезпечуючи безшовну автоматизацію постачання та максимізацію маржинальності бізнесу.

Список використаної літератури

1. Next-generation retail analytics: how to improve on-shelf availability / Agmis. 2026. URL: https://agmis.com/next-generation-retail-analytics-how-to-improve-on-shelf-availability/ (Дата звернення 01.03.2026).
2. Effie.ai. Офіційний сайт «Effie». URL: https://effie.ai/ (Дата звернення 15.02.2026).
3. Kotler P., Keller K. Marketing Management 15th edition. Pearson Publishing, 2021. 832 с.
4. Струс Р. В., Коваль О. Г., Мишко О. В. Інноваційний напрямок розвитку системи управління підприємством. *Економіка і суспільство.* № 17. С. 384 – 390. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/16_ukr/54.pdf
5. Christopher M. Logistics and Supply Chain Management, 2016. 5th edition. London: Pearson UK, 2016. 312 с.
6. Азарова А. О., Забур'янова В.В. Оптимізація товарної політики мереж роздрібної торгівлі засобами вітчизняної платформи Effie. *Ефективна економіка.* 2026. № 4. 17 с.
7. Окландр М. А. Цифровий маркетинг – модель маркетингу 21-го сторіччя*:* монографія. Одеса: Астропринт, 2017. 292 с.
8. ПРАТ «АВК». Офіційний сайт ПРАТ «АВК». URL: https://www.avk.ua/ua/uk (Дата звернення 08.01.2026)
9. Гриневич Л. В., Смотрова Д. В. Категорійний апарат в омніакальному маркетингу. *Проблеми сучасних трансформацій.* 2023. № 7. С. 2–5. URL: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-9-04-17
10. García-Arca J. On-shelf availability and logistics rationalization. A participative methodology for supply chain improvement. *The International Journal of Retailing and Consumer Services.* 2020. №52. С. 1–12. URL: https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.101889
11. Азарова А. О., Забур'янова В. В. Оптимізація товарної політики мереж роздрібної торгівлі засобами вітчизняної платформи Effie. *Ефективна економіка*. 2026. № 4. doi.org/10.32702/2307-2105.2026.4.165

Азарова Анжеліка Олексіївна - канд. техн. наук, професор, професор кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, azarova.angelika@gmail.com.

Azarova A. Anzhelika - PhD in Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of management and security of information systems of Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Забур'янова Валерія Володимирівна – студентка групи МІТ-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, lerkaro125@gmail.com.

Zaburianova Valeriia Volodymyrivna – student of group MIT-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, lerkaro125@gmail.com.

УДК 005:004.9

Лесько О. Й.
Кучер Б.В.

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ КЛІЄНТСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. У тезах досліджено особливості формування клієнтського капіталу підприємства в умовах цифровізації бізнесу. Обґрунтовано роль цифрових маркетингових інструментів, систем управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), аналітики даних та персоналізації комунікацій у підвищенні ефективності взаємодії з клієнтами. Визначено основні етапи формування клієнтського капіталу, що включають залучення, утримання, розвиток та підвищення цінності клієнтів.
Ключові слова: клієнтський капітал, цифровізація бізнесу, CRM-системи, цифровий маркетинг, лояльність клієнтів, управління клієнтськими відносинами.

Abstract. The theses explore the features of the formation of customer capital of an enterprise in the context of business digitalization. The role of digital marketing tools, customer relationship management (CRM) systems, data analytics and personalization of communications in increasing the efficiency of interaction with customers is substantiated. The main stages of customer capital formation are identified, which include attracting, retaining, developing and increasing the value of customers.
Keywords: customer capital, business digitalization, CRM systems, digital marketing, customer loyalty, customer relationship management.

Вступ

У сучасних умовах розвитку цифрової економіки клієнт стає ключовим активом підприємства [1, 2]. Конкурентоспроможність компаній дедалі більше залежить не лише від якості продукції чи послуг, а й від ефективності управління взаємовідносинами з клієнтами. У цьому контексті важливого значення набуває формування клієнтського капіталу, який відображає сукупність економічної цінності клієнтів для підприємства.

Цифровізація бізнес-процесів створює нові можливості для оптимізації взаємодії з клієнтами завдяки використанню великих даних, автоматизації маркетингових процесів, цифрових каналів комунікації та систем аналітики. Це дозволяє підприємствам більш точно ідентифікувати потреби клієнтів, персоналізувати пропозиції та підвищувати ефективність маркетингових стратегій [3].

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних і практичних підходів до оптимізації процесів формування клієнтського капіталу підприємства в умовах цифровізації бізнесу, а також визначення ролі цифрових маркетингових інструментів і систем управління взаємовідносинами з клієнтами у підвищенні ефективності взаємодії підприємства зі споживачами.

Основні результати дослідження

Клієнтський капітал – це цінність довгострокових відносин компанії з її клієнтами, що виражається у лояльності, довірі та готовності купувати більше, забезпечуючи стабільний дохід [2]. Це нематеріальний актив, який формує додану вартість, включає базу даних, репутацію бренду, рівень задоволеності та позитивний досвід. Також, клієнтський капітал розглядається як складова інтелектуального капіталу підприємства, що формується на основі довгострокових відносин із клієнтами, їх лояльності, задоволеності та повторних покупок [2, 3]. У цифровому середовищі процес формування клієнтського капіталу набуває системного характеру та передбачає інтеграцію маркетингових, аналітичних і управлінських інструментів.

Основні складові та характеристики [2-4]:

1. Лояльність та довіра: стійке позитивне ставлення, яке зменшує відтік клієнтів.
2. Додана вартість: клієнти готові платити більше за бренд, якому довіряють.
3. База даних та інформація: знання про потреби, вподобання та історію покупок (CRM-системи).
4. Репутація: імідж компанії на ринку.

Клієнтський капітал є ключовим фактором стійкості бізнесу в умовах високої конкуренції, оскільки він створює «активи», що не відображені у фінансовій звітності, але приносять реальний прибуток.

Основними напрямами оптимізації формування клієнтського капіталу є:

- використання CRM-систем для централізованого управління клієнтськими даними [4];

- застосування цифрових маркетингових каналів (SMM, контент-маркетинг, email-маркетинг) [5];
- аналіз поведінкових даних клієнтів за допомогою аналітичних платформ;
- персоналізація комунікацій і пропозицій;
- управління життєвим циклом клієнта (Customer Lifetime Value) [6].

Узагальнений процес формування клієнтського капіталу в умовах цифровізації можна представити у вигляді концептуальної схеми, представленої на рис. 1.

Рис. 1 – Узагальнена схема формування клієнтського капіталу підприємства [1, 2, 6]

Запропонована схема демонструє, що цифрові технології виступають інтеграційною основою управління клієнтськими відносинами та забезпечують накопичення клієнтського капіталу підприємства через послідовну реалізацію стратегічних етапів взаємодії.

Процес формування капіталу розгортається наступним чином:

1. Цифрове середовище бізнесу: виступає фундаментом, де використання інструментів CRM, Big Data та аналітики дозволяє створити інформаційну базу для прийняття управлінських рішень.
2. Залучення клієнтів: на цьому етапі цифрова реклама, SEO та активність у соціальних мережах забезпечують первинний контакт та формування інтересу до продукту.
3. Взаємодія з клієнтами: завдяки персоналізованим комунікаціям та цифровим каналам зв'язку вибудовується діалог, що дозволяє глибше зрозуміти потреби споживача.
4. Утримання клієнтів: реалізується через омніканальну комунікацію, сервісну підтримку та програми лояльності, що мінімізує відтік клієнтської бази.
5. Розвиток цінності клієнта: інструменти Upselling та Cross-selling у поєднанні з глибокою персоналізацією дозволяють максимізувати прибуток від кожного існуючого клієнта.
6. Клієнтський капітал: логічне завершення циклу, що характеризується високою лояльністю, довгостроковими відносинами та стійким зростанням показника Customer Lifetime Value (життєвого циклу клієнта).

Таким чином, представлена модель відображає трансформацію технологічних можливостей у стратегічний актив підприємства – клієнтський капітал.

Висновки

Таким чином, цифровізація бізнесу істотно трансформує процеси формування клієнтського капіталу підприємства. Використання сучасних цифрових інструментів дозволяє оптимізувати управління взаємовідносинами з клієнтами, підвищити ефективність маркетингових комунікацій та забезпечити персоналізований підхід до споживачів.

Оптимізація процесів формування клієнтського капіталу передбачає інтеграцію CRM-систем, аналітики даних і цифрових маркетингових технологій, що сприяє підвищенню лояльності клієнтів, зростанню їх життєвої цінності та формуванню стійких конкурентних переваг підприємства в умовах цифрової економіки.

Запропоновано узагальнену схему формування клієнтського капіталу підприємства в умовах цифрової трансформації бізнесу. Доведено, що використання цифрових інструментів сприяє підвищенню рівня лояльності клієнтів, збільшенню їх життєвої цінності та формуванню довгострокових конкурентних переваг підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I. (2021). *Marketing 5.0: Technology for humanity*. Wiley. 224 p.
2. Гулик Т. Б., Бодня Д. А. (2025). Використання клієнтського капіталу в управлінні підприємством у сучасних економічних умовах. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: Економіка та менеджмент*, 20. URL: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2025-20-04-09
3. Wedel, M., & Kannan, P. K. (2016). Marketing analytics for data-rich environments. *Journal of Marketing, 80*(6), 97–121. URL: https://doi.org/10.1509/jm.15.0413
4. Abaddi S. (2025). Analysis and improvement of sales management through CRM and simulation utilisation. *Applied Operations and Analytics*. Vol. 1, 1. URL: https://doi.org/10.1080/29966892.2024.2434267
5. Лорві І.Ф., Мар`юк В.В. (2025). Формування стратегії SMM-просування: особливості та перспективи розвитку. *Економіка та суспільство*, 72. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-72-56
6. What is customer lifetime value (CLV)? URL: https://www.ibm.com/think/topics/customer-lifetime-value#:~:text=Customer%20lifetime%20value%20(CLV)%20is%20a%20metric,Estimates%20how%20much%20a%20customer%20might%20spend

Лесько Олександр Йосипович – *канд. екон. наук, доцент, професор кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: lesko@vntu.edu.ua.*

Кучер Богдан Васильович – *студент групи МВКД-22б факультету Менеджменту та інформаційної безпеки Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця.*

Lesko Oleksandr Yosypovich – *PhD of Economy, Professor, Head of the Department of Enterprise Economics and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.*

Kucher Bohdan Vasyliovych – *Student, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.*

УДК 005:004.9

Лесько О. Й.
Кожухівська Т.С.

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ В УМОВАХ АВТОМАТИЗАЦІЇ HR-ПРОЦЕСІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *У тезах розглянуто особливості формування та реалізації стратегії управління кадровим потенціалом підприємства в умовах автоматизації HR-процесів. Визначено роль цифрових технологій, HR-інформаційних систем, аналітики даних та автоматизованих платформ у підвищенні ефективності управління персоналом. Обґрунтовано, що автоматизація HR-процесів сприяє підвищенню прозорості управлінських рішень, оптимізації витрат на управління персоналом та розвитку стратегічного потенціалу організації.*

Ключові слова*: кадровий потенціал, HR-менеджмент, автоматизація HR-процесів, цифрові технології, HR-аналітика, стратегія управління персоналом, цифрова трансформація.*

Abstract*. The theses consider the features of the formation and implementation of the enterprise's human resource management strategy in the context of automation of HR processes. The role of digital technologies, HR information systems, data analytics and automated platforms in increasing the efficiency of personnel management is determined. It is substantiated that the automation of HR processes contributes to increasing the transparency of management decisions, optimizing personnel management costs, and developing the strategic potential of the organization.*

Keywords*: human resource, HR management, automation of HR processes, digital technologies, HR analytics, human resource management strategy, digital transformation.*

Вступ

У сучасних умовах цифрової трансформації економіки управління кадровим потенціалом підприємства зазнає суттєвих змін [1, 2]. Поширення автоматизованих систем управління персоналом, HR-аналітики, платформ дистанційної роботи та штучного інтелекту змінює традиційні підходи до формування та реалізації кадрової стратегії [3].

Автоматизація HR-процесів дозволяє підприємствам значно підвищити ефективність управління людськими ресурсами, зменшити адміністративне навантаження на HR-відділи, забезпечити оперативність прийняття управлінських рішень та підвищити якість аналізу кадрових даних [4]. Водночас впровадження цифрових технологій потребує перегляду стратегічних підходів до управління кадровим потенціалом, розвитку цифрових компетенцій працівників та формування нових моделей взаємодії в організації.

Метою дослідження є визначення особливостей формування стратегії управління кадровим потенціалом підприємства в умовах автоматизації HR-процесів.

Основні результати дослідження

Стратегії управління кадровим потенціалом підприємства – це система довгострокових цілей, принципів і управлінських рішень, спрямованих на формування, розвиток, ефективне використання та збереження людських ресурсів підприємства з метою забезпечення його конкурентоспроможності та стійкого розвитку [3].

До ключових елементів такої стратегії належать [1, 3]:

- планування потреби в персоналі;
- формування системи підбору та адаптації працівників;
- розвиток компетенцій і професійного навчання;
- система мотивації та стимулювання;
- оцінювання ефективності діяльності персоналу;
- управління кар'єрним розвитком і кадровим резервом;
- формування корпоративної культури.

У сучасних умовах цифровізації та автоматизації HR-процесів стратегія управління кадровим потенціалом дедалі більше ґрунтується на використанні HR-аналітики, цифрових HR-платформ,

систем управління талантами та технологій штучного інтелекту, що дозволяє підвищити ефективність управлінських рішень і адаптивність організації до змін зовнішнього середовища.

У результаті дослідження визначено ключові аспекти формування стратегії управління кадровим потенціалом підприємства в умовах автоматизації HR-процесів, до яких належать:

1. *Трансформація ролі HR-менеджменту в умовах цифровізації [4].*

Автоматизація HR-процесів спричиняє перехід від традиційної адміністративної функції HR-служби до стратегічного управління людським капіталом. Використання HR-інформаційних систем (HRIS), систем управління талантами та цифрових платформ дозволяє автоматизувати рутинні операції, такі як ведення кадрової документації, розрахунок заробітної плати, планування відпусток та контроль робочого часу. У результаті HR-менеджери отримують можливість зосередитися на стратегічних завданнях: розвитку персоналу, формуванні корпоративної культури, управлінні талантами та підвищенні мотивації працівників.

2. *Використання HR-аналітики у стратегічному управлінні персоналом.*

Однією з ключових особливостей сучасної кадрової стратегії є використання HR-аналітики. Застосування технологій аналізу великих даних дозволяє прогнозувати потреби підприємства у персоналі, оцінювати ефективність працівників, аналізувати рівень їх залученості та визначати фактори плинності кадрів. HR-аналітика сприяє підвищенню обґрунтованості управлінських рішень, оскільки забезпечує керівництво об'єктивною інформацією про стан кадрового потенціалу підприємства.

3. *Автоматизація процесів рекрутингу та управління талантами.*

Цифрові технології суттєво змінюють процеси підбору персоналу. Використання систем автоматизованого рекрутингу, алгоритмів штучного інтелекту та онлайн-платформ дозволяє значно скоротити час пошуку кандидатів, підвищити точність відбору та зменшити витрати на рекрутинг. Крім того, сучасні системи управління талантами дозволяють формувати індивідуальні траєкторії професійного розвитку працівників, оцінювати їх компетенції та планувати кар'єрне зростання.

4. *Розвиток цифрових компетенцій персоналу.*

Успішна реалізація стратегії управління кадровим потенціалом у цифровому середовищі потребує розвитку цифрових навичок працівників. До ключових компетенцій належать:

- цифрова грамотність;
- навички роботи з інформаційними системами;
- здатність до швидкого навчання та адаптації до нових технологій;
- аналітичне мислення.

Підприємства все частіше впроваджують онлайн-платформи навчання, системи електронного навчання та цифрові освітні платформи для підвищення кваліфікації працівників.

5. *Формування цифрової корпоративної культури [5].*

Автоматизація HR-процесів також впливає на формування нової організаційної культури. Вона базується на принципах відкритості, цифрової взаємодії, гнучкості та інноваційності. Цифрові платформи комунікації, корпоративні соціальні мережі та системи управління проєктами сприяють підвищенню рівня співпраці між працівниками та розвитку командної роботи.

Висновки

Досліджено трансформацію функцій HR-менеджменту під впливом цифровізації, зокрема зміну підходів до підбору персоналу, розвитку компетенцій, оцінювання ефективності працівників та формування корпоративної культури.

Обґрунтовано, що автоматизація HR-процесів сприяє підвищенню прозорості управлінських рішень, оптимізації витрат на управління персоналом та розвитку стратегічного потенціалу організації.

Отже, автоматизація HR-процесів є важливим фактором трансформації стратегії управління кадровим потенціалом підприємства. Вона сприяє переходу від адміністративної моделі управління персоналом до стратегічного управління людським капіталом.

Використання HR-інформаційних систем, аналітики даних та цифрових платформ дозволяє підвищити ефективність управлінських рішень, оптимізувати витрати на управління персоналом та забезпечити розвиток компетенцій працівників.

У перспективі подальші дослідження мають бути спрямовані на розроблення інтегрованих моделей управління кадровим потенціалом підприємства з використанням технологій штучного інтелекту та цифрової аналітики.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Armstrong, M., & Taylor, S. (2023). Armstrong's handbook of human resource management practice (16th ed.). Kogan Page. 776 p.
2. Strohmeier, S. (2020). Digital human resource management: A conceptual clarification. German Journal of Human Resource Management, 34(3), 345–365. https://doi.org/10.1177/2397002220921131
3. Москаленко, Н., Радчук, П. (2025). Розвиток кадрового потенціалу в контексті еволюції HR-менеджменту. *Modeling the Development of the Economic Systems*, *(1)*, 217–224. https://doi.org/10.31891/mdes/2025-15-29
4. Кондратюк, І. (2024). Автоматизація та технологізація HR-процесів на підприємствах як драйвер сучасного розвитку. *Економіка та суспільство*, *(61)*. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-91
5. Голей, Ю. (2022). Сучасні засади HR-менеджменту (HRM) та мотивування персоналу. *Наука і техніка сьогодні*, *(4)*, 196–206. https://doi.org/10.52058/2786-6025-2022-4(4)-196-206

Лесько Олександр Йосипович – *канд. екон. наук, доцент, професор кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: lesko@vntu.edu.ua.*

Кожухівська Тетяна Сергіївна – *студент групи МВКД-22б факультету Менеджменту та інформаційної безпеки Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця.*

Lesko Oleksandr Yosypovich – *PhD of Economy, Professor, Head of the Department of Enterprise Economics and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.*

Kozhukhivska Tetyana Serhiivna – *Student, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.*

УДК [658.5:621]

І.Р. Мельник

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезах досліджено шляхи підвищення ефективності машинобудівного підприємства на прикладі ПрАТ «Барський машинобудівний завод». Виокремлено три ключові проблеми: значне фізичне зношення обладнання (оціночний коефіцієнт зносу 0,46–0,55), кадровий дефіцит (скорочення чисельності з 226 до 101 особи за 2021–2025 рр.) та хронічний брак інвестиційних ресурсів. Запропоновано два заходи, а саме: модернізація верстатного парку через фінансовий лізинг і програма підвищення кваліфікації персоналу з впровадженням KPI. Виконано техніко-економічне обґрунтування. Розрахунки свідчать про строк окупності 3,8 року та річний економічний ефект близько 1,1 млн грн.

Ключові слова: ефективність господарської діяльності, машинобудівне підприємство, модернізація обладнання, лізинг, кадровий дефіцит, строк окупності.

Abstract

The theses examine ways to improve the efficiency of a machine-building enterprise using the example of PrJSC «Barskyi Machine-Building Plant». Three key problems are identified: significant physical wear of equipment (estimated depreciation rate of 0.46–0.55), staff shortages (headcount reduction from 226 to 101 in 2021–2025), and a chronic lack of investment resources. Two measures are proposed: modernization of machine tools through financial leasing and a staff training program with KPI implementation. A feasibility study is carried out. The calculations indicate a payback period of 3.8 years and an annual economic effect of about 1.1 million UAH.

Keywords: economic efficiency, machine-building enterprise, equipment modernization, leasing, staff shortage, payback period.

Вступ

У сучасних економічних умовах, що характеризуються воєнним станом, порушенням логістичних зв'язків та обмеженістю інвестиційних ресурсів, проблема підвищення ефективності діяльності машинобудівних підприємств України набуває особливої гостроти. Одним з таких підприємств є ПрАТ «Барський машинобудівний завод» (БМЗ), що спеціалізується на виробництві технологічного обладнання для харчової промисловості, опалювальних котлів, євроконтейнерів та ліній сортування відходів.

Незважаючи на значний виробничий потенціал, БМЗ стикається з трьома системними проблемами: застарілим обладнанням (коефіцієнт зносу основних засобів оцінюється в 0,46–0,55), дефіцитом персоналу (чисельність персоналу зменшилася з 226 осіб у 2021 році до 101 особи у 2025 році) та хронічною нестачею власних коштів на технічну модернізацію. Метою дослідження є обґрунтування економічно доцільних заходів щодо підвищення ефективності роботи БМЗ та кількісна оцінка їх результатів[1,2].

Результати дослідження

В межах дослідження було проаналізовано стан БМЗ та запропоновано два взаємопов’язаних заходи, спрямованих на подолання наявних проблем.

Захід 1. Модернізація верстатів та іншого обладнання через фінансовий лізинг. Пропонується замінити найбільш зношений універсальний фрезерний верстат на сучасний обробний центр з ЧПК. Ринкова вартість такого обладнання, включаючи монтаж, становить 2,5 млн. гривень. Оскільки підприємство не має власних коштів для прямого придбання, доцільно укласти договір фінансового лізингу на 3 роки (стандартні умови: авансовий платіж 20%, лізингова маржа 5% річних). Авансовий платіж – 500 тис. гривень, щомісячний лізинговий платіж – близько 63 тис. гривень. Загальна сума відсотків за лізингом становить приблизно 270 тис. гривень.

Економія від впровадження формується за кількома напрямками. Зменшення браку з 9% до 3% (типовий ефект переходу на верстати з ЧПК) дає 320 тис. гривень економії на матеріалах та обробці щорічно[4]. Нове обладнання споживає на 25–30% менше електроенергії, що забезпечує економію 80 тис. гривень на рік. Зменшення простоїв через поломки та ремонти дає ще близько 100 тис. гривень. Крім того, підвищення продуктивності обробки (приблизно на 25%), за умови наявності замовлень, може принести 300 тис. гривень додаткового доходу. Отже, загальний ефект від модернізації оцінюється в 800 тис. гривень на рік.

Захід 2. Програма підвищення кваліфікації та мотивації персоналу. Дефіцит кваліфікованих верстатників та налагоджувачів змушує підприємство працювати лише в 1,5 зміни. Для вирішення цієї проблеми пропонується, по-перше, організувати внутрішнє навчання (курси з обслуговування верстатів з ЧПК) з витратами близько 150 тис. гривень на рік. По-друге, запровадити систему KPI з преміюванням за зменшення браку та виконання планів. Додаткові витрати до бонусного фонду становлять приблизно 100 тис. гривень на рік.

Очікувані результати: підвищення продуктивності праці на 12% (на основі даних аналогічних підприємств)[5]. При річному доході БМЗ на рівні 100 млн. грн. це дає додатковий дохід у розмірі 12 млн. грн. При операційній рентабельності 5% додатковий прибуток становитиме 600 тис. грн. Крім того, зменшення плинності кадрів дозволяє заощадити на наймі та адаптації нових співробітників – ще 100 тис. грн. на рік. Загальний ефект від другого заходу становить 700 тис. грн. на рік.

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика заходів підвищення ефективності

Показник	Захід 1: модернізація (лізинг)	Захід 2: кадрова програма
Початкові витрати (перший рік), тис. грн	500 (аванс)	250 (навчання і премії)
Поточні щомісячні витрати, тис. грн	63 (лізингові платежі)	≈21 (навчання і премії)
Очікуваний річний економічний ефект, тис. грн	800	700
Строк окупності (приблизний), років	3,1 (без % лізингу) – 3,5 (з %)	0,4 (менше року)
Основний вплив на	зниження браку, енергоспоживання	продуктивність праці, плинність
Ризики	недофінансування, зміна курсу	низька ефективність навчання

Джерело: складено автором на основі[3,4,5].

Таким чином, загальний ефект від одночасного впровадження обох заходів сягає 1,5 млн гривень на рік. Перші витрати у перший рік (лізинговий аванс, навчання, бонусний фонд) становлять 750 тис. гривень. Чистий грошовий потік за перший рік з урахуванням щомісячних лізингових платежів становить приблизно 494 тис. гривень. Термін окупності проекту за песимістичним сценарієм становить 3,8 роки, що є прийнятним показником для машинобудівної галузі в сучасних умовах.

Висновки

Отже, підвищення ефективності діяльності ПрАТ «Барський машинобудівний завод» вимагає комплексного вирішення трьох проблем: застарілого обладнання, кадрового дефіциту та браку фінансування. Запропоноване поєднання лізингового поновлення верстатного парку та програми розвитку персоналу з KPI дозволяє досягти таких результатів: зменшення браку з 9% до 3%; підвищення продуктивності праці на 10–12%; зниження енергоспоживання на 15–20%. Розрахунки підтверджують економічну

доцільність: термін окупності 3,8 року, річний ефект близько 1,1 млн. грн. (без урахування додаткових доходів від збільшення замовлень).

Перспективи подальших досліджень у цій галузі включають оцінку впливу запропонованих заходів на фінансову стійкість підприємства, зокрема на показники ліквідності та платоспроможності, а також розробку методології вибору оптимальної моделі лізингу (фінансового або операційного) залежно від ситуації на ринку капіталу. Крім того, потребує подальшого вивчення питання адаптації світового досвіду цифровізації виробництва до умов машинобудівних підприємств України з обмеженим бюджетом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кривов'язнюк І.В., Бурбан О.В. Удосконалення логістичної діяльності підприємства: теоретико-методичний та практичний аспекти. *Актуальні проблеми економіки.* 2025. №1 (286). URL: https://eco-science.net/wp-content/uploads/2025/04/ (дата звернення: 29.04.2026)
2. Савицький Е. Вплив оптимізації логістичних процесів на ефективність комерційної діяльності підприємства. *Економіка та суспільство.* 2023. Вип. 52. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/ (дата звернення: 29.04.2026)
3. Єпіфанова І. Вплив використання сучасних технологій на ефективність діяльності машинобудівних підприємств країни. *Економіка та суспільство.* 2025. Вип. 64. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/5646(дата звернення: 04.05.2026)
4. Грановська В.В. Фещенко Є.А. Ефективність та переваги автоматизованих систем у розрахунку заробітної плати для українських компаній. *Економіка та суспільство.* 2024. Вип. 59. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/ (дата звернення: 29.04.2026)
5. Овдієнко В.В. Підвищення продуктивності праці на підприємстві. *Економічний вісник НТУУ «КПІ».* 2024. URL: https://ela.kpi.ua/items/3d2e84f6-efbe-4bd8-b8f0-7f3685685769 (дата звернення: 30.04.2026)

Науковий керівник: ***Прутська Тетяна Юріївна*** **–** кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. e-mail: prutska@gmail.com

Мельник Ілля Русланович – студент групи П-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: illamelnyk2005@gmail.com

Supervisor: ***Prutska Tetiana Yu***. – PhD in economics, Associate professor, entrepreneurship, logistics and managemant Department,Vinnytsia National Technical University,Vinnytsia, e-mail: prutska@gmail.com

Melnyk Illia R. – Department of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: illamelnyk2005@gmail.com

УДК 005.95:004.8

А. Азарова
І. Педоренко

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто сучасні інформаційні системи управління людським капіталом та визначено їх функціональне призначення для автоматизації HR-процесів підприємства. Узагальнено переваги й недоліки українських та міжнародних HRM/HCM-рішень з позицій функціональності, вартості, локалізації, аналітичних можливостей, інтеграції та зручності використання. Обґрунтовано, що вибір HRM-системи має здійснюватися на основі багатокритеріального аналізу з урахуванням масштабу підприємства, структури персоналу та потреб управління людським капіталом.

Ключові слова: людський капітал, HRM-система, управління персоналом, цифровізація, HR-аналітика, інформаційна система.

Abstract

The paper considers modern information systems for human capital management and defines their functional role in automating enterprise HR processes. The advantages and disadvantages of Ukrainian and international HRM/HCM solutions are summarized in terms of functionality, cost, localization, analytical capabilities, integration and usability. It is substantiated that the choice of an HRM system should be based on multi-criteria analysis, taking into account the scale of the enterprise, personnel structure and human capital management needs.

Keywords: human capital, HRM system, personnel management, digitalization, HR analytics, information system.

Вступ

У сучасних умовах ефективність підприємства дедалі більше залежить не лише від матеріальних, фінансових чи технологічних ресурсів, а й від якості управління людським капіталом. Працівники формують професійні знання, виробничий досвід, управлінські компетентності та здатність підприємства адаптуватися до змін зовнішнього середовища. Тому кадрові рішення мають прийматися не інтуїтивно, а на основі актуальних даних, аналітики та цифрових інструментів.

Цифровізація HR-менеджменту передбачає перехід від фрагментарного обліку персоналу до інтегрованого управління життєвим циклом працівника: від рекрутингу й адаптації до оцінювання результативності, навчання, мотивації та утримання персоналу [1, 2]. У цьому контексті особливого значення набувають HRM-системи, які забезпечують централізацію кадрових даних, автоматизацію рутинних операцій і підтримку управлінських рішень.

Метою роботи є аналіз сучасних інформаційних систем управління людським капіталом, визначення їх основних переваг і недоліків, а також узагальнення критеріїв, які доцільно враховувати під час вибору HRM-рішення для підприємства.

Результати дослідження

Інформаційна система управління людським капіталом може розглядатися як комплекс програмних модулів, призначених для збирання, зберігання, оброблення й аналізу даних про персонал. На практиці такі системи охоплюють кадровий облік, рекрутинг, онбординг, управління відпустками та лікарняними, облік робочого часу, електронний документообіг, оцінювання продуктивності, навчання, HR-аналітику та самообслуговування працівників [3].

На ринку програмного забезпечення можна виділити дві групи рішень. Перша група - українські або локалізовані системи, орієнтовані на потреби національного бізнесу, українську мову, швидке впровадження та гнучку підтримку. До цієї групи належать, зокрема, HURMA, PeopleForce та ERP-платформа «Вправно». Друга група – міжнародні HCM-платформи, наприклад BambooHR, Zoho People та SAP SuccessFactors, які мають ширші можливості масштабування, проте потребують уважної оцінки вартості, локалізації, інтеграції та відповідності українським кадровим процесам.

HURMA позиціонується як HRM-система для автоматизації HR, рекрутингу, адаптації, обліку робочого часу, управління відпустками, електронного документообігу та HR-аналітики [4]. Її перевагою є практична спрямованість на повсякденні HR-процеси, наявність ATS-функціоналу,

модулів для онбордингу, опитувань, OKR та аналітики. Для українських підприємств важливою є також локальна підтримка й зрозуміла логіка роботи. Водночас недоліками можуть бути залежність від тарифного плану, потреба в попередньому налаштуванні процесів і обмеження для підприємств, яким необхідна глибока інтеграція з виробничими, фінансовими або специфічними ERP-модулями.

PeopleForce є комплексною HRM-платформою, яка охоплює Core HR, рекрутинг, онбординг, управління відсутностями, документообіг, автоматизовані робочі процеси та HR-аналітику [5]. Сильними сторонами системи є модульність, зручність інтерфейсу, підтримка рекрутингових і комунікаційних процесів, а також можливість використання для компаній, що швидко зростають. Потенційними недоліками є залежність ефективності від правильної побудови внутрішніх HR-процесів, вартість масштабування та необхідність навчання користувачів.

Платформа «Вправно» є українською веб-базованою ERP-системою для управління підприємством, що може розгортатися у хмарі або локально [6]. Її перевага полягає не у вузькій HRM-спеціалізації, а в можливості поєднання управлінського, бухгалтерського та операційного функціоналу в єдиному середовищі. Таке рішення може бути корисним для підприємств, які прагнуть замінити застарілі або небажані програмні продукти та поступово перейти до українського програмного забезпечення. Водночас для повноцінного управління людським капіталом система може поступатися спеціалізованим HRM-рішенням за глибиною рекрутингу, оцінювання залученості, управління талантами чи HR-аналітики.

Серед міжнародних рішень Zoho People вирізняється хмарною архітектурою, автоматизацією HR-процесів, гнучкими формами, інтеграцією з іншими сервісами Zoho та розвиненою аналітикою [7]. BambooHR орієнтована насамперед на малі й середні компанії та поєднує кадрову базу, рекрутинг, управління відпустками, продуктивністю і звітністю [8]. SAP SuccessFactors є більш складною корпоративною платформою, яка підтримує core HR, payroll, talent management, HR-аналітику, планування робочої сили та employee experience management [9]. Її перевагою є масштабованість і придатність для великих організацій, але недоліками можуть бути висока вартість, складне впровадження та потреба у кваліфікованому супроводі.

Таблиця 1 - Узагальнене порівняння сучасних HRM-систем

Інформаційна система	**Функціональний фокус**	**Основні переваги**	**Потенційні недоліки**
HURMA	HR-автоматизація, рекрутинг, онбординг, відпустки, лікарняні, OKR, опитування, HR-аналітика.	Український ринок; комплексність HR/ATS; зручність для HR-відділу; аналітика; підтримка адаптації персоналу.	Потребує налаштування процесів; окремі можливості залежать від тарифу; не завжди достатня для глибокої ERP-інтеграції.
PeopleForce	Core HR, рекрутинг, онбординг/ оффбординг, відсутності, документи, автоматизовані workflow, HR-аналітика.	Модульність; сучасний інтерфейс; підтримка зростання компанії; автоматизація щоденних HR-завдань.	Вартість зростає зі збільшенням функціоналу; потрібне навчання користувачів; ефективність залежить від якості HR-процесів.
«Вправно»	ERP-підхід до управління підприємством, облік, фінансові та операційні процеси, користувацькі ролі.	Українська ERP-платформа; можливість хмарного або локального розгортання; комплексний погляд на підприємство.	Не є вузькоспеціалізованою HRM-системою; може потребувати доопрацювань для рекрутингу, залученості та talent management.
Zoho People	Хмарне HR-рішення: база персоналу, автоматизація процесів, відвідуваність, форми, інтеграції, аналітика.	Гнучкість; інтеграція з екосистемою Zoho; масштабованість; придатність для віддаленої роботи.	Потрібна адаптація до українських процесів; підтримка й локалізація можуть бути менш зручними; залежність від екосистеми Zoho.
BambooHR	HRIS для малих і середніх компаній: кадрова база, найм, відпустки, performance management, звітність.	Простота використання; зрозуміла логіка кадрового обліку; придатність для SMB; швидке впровадження.	Менша придатність для великих виробничих підприємств; питання локалізації; обмеження глибокої кастомізації.
SAP SuccessFactors	Корпоративна HRM-платформа: core HR, payroll, talent management, аналітика, workforce planning, employee experience.	Висока масштабованість; комплексність; придатність для великих груп компаній; розвинена аналітика та планування.	Висока вартість; тривале впровадження; складність адміністрування; потреба в консультантах і методологічній підготовці.

Порівняння показує, що переваги інформаційних систем управління людським капіталом доцільно розглядати не ізольовано, а у зв'язку з управлінськими потребами підприємства. Для малих і середніх компаній критичними є простота впровадження, доступна вартість, швидке навчання персоналу та можливість автоматизації найбільш трудомістких операцій. Для великих підприємств важливішими стають масштабованість, інтеграція з ERP-системами, розвинена аналітика, управління талантами, контроль ролей доступу та відповідність вимогам інформаційної безпеки.

До загальних переваг HRM-систем належать централізація кадрових даних, зниження частки ручної роботи, прискорення рекрутингу й адаптації, прозорість відпусток та відсутностей, підвищення якості HR-звітності, можливість аналізу плинності кадрів, продуктивності й залученості персоналу. Такі системи також створюють єдину інформаційну основу для керівників, HR-фахівців і працівників, що зменшує кількість помилок і підвищує керованість HR-процесів.

Водночас недоліки впровадження пов'язані з фінансовими витратами, ризиком формального перенесення неефективних HR-процесів у цифрове середовище, потребою в навчанні користувачів, міграцією даних, захистом персональної інформації та можливою залежністю від конкретного постачальника програмного забезпечення. Окрему увагу потрібно приділяти тому, що наявність широкого функціоналу не гарантує ефективності системи: якщо підприємство не має чітко описаних процесів оцінювання, адаптації, навчання та мотивації персоналу, HRM-система лише частково розкриє свій потенціал.

Для підприємств виробничої сфери, зокрема харчової промисловості, найбільш практичними критеріями вибору HRM-системи є кадровий облік, управління графіками і відсутностями, швидка адаптація нових працівників, контроль навчання з охорони праці та стандартів якості, аналітика плинності виробничого персоналу, зручність мобільного доступу та можливість інтеграції з бухгалтерськими або управлінськими системами. Отже, оптимальним є не «найбільше» за функціоналом рішення, а система, яка найкраще відповідає фактичним потребам підприємства і може бути впроваджена без надмірного організаційного навантаження.

З урахуванням зазначеного найбільш обґрунтованим є поетапний підхід до вибору HRM-системи: визначення потреб підприємства, формування системи критеріїв, попередній відбір альтернатив, експертне оцінювання, тестування демоверсій або пілотне впровадження, аналіз економічної доцільності та прийняття управлінського рішення. Такий підхід дозволяє уникнути ситуації, коли вибір здійснюється лише за популярністю бренду або зовнішньою привабливістю інтерфейсу. Для підприємства важливо, щоб обрана система не просто автоматизувала кадровий облік, а створювала інформаційну основу для якіснішого управління людським капіталом.

Недоліки HRM-систем також можуть проявлятися на організаційному рівні. Найпоширенішими проблемами є опір працівників змінам, недостатня цифрова компетентність користувачів, нечіткий розподіл відповідальності за ведення даних, відсутність єдиних правил оновлення інформації про персонал. У таких умовах навіть функціонально розвинена система не забезпечує очікуваного результату, оскільки якість HR-аналітики безпосередньо залежить від повноти, актуальності та достовірності введених даних. Отже, впровадження інформаційної системи управління людським капіталом повинно супроводжуватися не лише технічним налаштуванням, а й переглядом внутрішніх регламентів, навчанням користувачів і формуванням культури роботи з кадровими даними.

Окрему увагу слід приділяти критерію сукупної вартості володіння системою. До нього належить не тільки вартість ліцензії або підписки, а й витрати на впровадження, перенесення історичних даних, навчання користувачів, налаштування ролей доступу, технічну підтримку, інтеграцію з бухгалтерськими, ERP- або BI-системами. Саме тому дешевше рішення не завжди є економічно вигіднішим у довгостроковій перспективі. Якщо система потребує значного ручного доопрацювання, не має потрібних інтеграцій або не підтримує ключові кадрові процеси, підприємство може отримати приховані витрати у вигляді дублювання даних, помилок у звітності та втрати часу HR-фахівців.

З позицій практичного вибору системи важливо оцінювати не лише кількість модулів, а й ступінь відповідності програмного продукту реальним бізнес-процесам підприємства. Наприклад, для підприємства з великою часткою виробничого персоналу більшу вагу матимуть облік робочого часу, графіки змінності, швидке оформлення кадрових подій, контроль інструктажів і навчання. Для IT-компанії або сервісної організації важливішими можуть бути рекрутинг, performance review, управління цілями, опитування працівників і аналітика залученості. Тому одна й та сама HRM-система може бути ефективною для одного підприємства і недостатньо придатною для іншого, якщо її функціонал не відповідає структурі персоналу та характеру операційної діяльності.

Для поглиблення аналізу сучасні HRM-системи доцільно розглядати за трьома рівнями управлінського використання. Перший – охоплює операційні завдання: ведення особових даних працівників, облік відпусток, лікарняних, графіків, заяв і кадрових документів. Другий рівень пов'язаний з аналітикою HR-процесів: оцінюванням плинності кадрів, тривалості закриття вакансій, ефективності адаптації, результативності навчання та залученості персоналу. Третій рівень відповідає стратегічному управлінню людським капіталом: ІС використовується не лише для обліку, а й для планування потреби в персоналі, прогнозування кадрових ризиків і підтримки управлінських рішень [10, 11].

Висновки

Сучасні інформаційні системи управління людським капіталом є важливим інструментом цифрової трансформації підприємства, оскільки забезпечують автоматизацію кадрових процесів, централізацію даних про працівників і формування аналітичної основи для прийняття управлінських рішень. Їх застосування дозволяє підвищити прозорість HR-процесів, зменшити адміністративне навантаження на HR-фахівців і посилити роль управління персоналом у досягненні стратегічних цілей підприємства.

Аналіз HURMA, PeopleForce, «Вправно», Zoho People, BambooHR та SAP SuccessFactors HCM засвідчує, що кожна система має власну сферу доцільного використання. Українські та локалізовані рішення є привабливими для підприємств, яким важлива швидкість впровадження, мовна доступність і підтримка національного ринку. Міжнародні HRM-платформи мають ширші можливості масштабування, але зазвичай потребують більших фінансових, організаційних і методичних ресурсів.

Отже, вибір інформаційної системи управління людським капіталом повинен ґрунтуватися на багатокритеріальному підході. До ключових критеріїв доцільно віднести функціональність, вартість володіння, локалізацію, інтеграцію, аналітичні можливості, зручність для користувачів, безпеку даних і відповідність кадровим процесам конкретного підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Мельниченко С. Цифровізація системи HR-менеджменту підприємства. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2021. URL: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3539.
2. Варіс І. О., Кравчук О. І., Бідна Т. О. Цифровізація бізнес-процесів менеджменту персоналу. Галицький економічний вісник. 2022. URL: https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/74/1046.pdf.
3. Данилюк І. HRM-системи управління персоналом. Економічний аналіз. 2022. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/download/2678/6565657148.
4. HURMA. HRM-система для автоматизації HR, рекрутингу і OKR. URL: https://hurma.work/.
5. PeopleForce. All-in-one HR платформа PeopleForce. URL: https://peopleforce.io/uk.
6. Вправно. Українська ERP система Вправно. URL: https://vpravno.com.ua/uk/.
7. Zoho People. HR Software Features. URL: https://www.zoho.com/people/features.html.
8. BambooHR. The Complete HR Software for People, Payroll & Benefits. URL: https://www.bamboohr.com/.
9. SAP SuccessFactors. Human Capital Management Software. URL: https://www.sap.com/products/hcm.html.
10. Азарова А. О., Лук'яненко І. Г., Педоренко І. О. Математична та структурна моделі оцінювання ефективно-сті HRM-систем засобами ней-ромережевих технологій. Інвестиції: практика і досвід. 2026. № 8. С. 391–397. DOI: 10.32702/2306-6814.2026.8.391
11. Азарова А. О., Педоренко І.О., Єлісєєва О., Міронова Ю. Моделювання процесу вибору HRM-засобу для покращення системи управління персоналом на вітчизняних підприємствах. Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences. 2026. Вип.є 352 (2). С. 403 – 408. doi.org/10.31891/2307-5740-2026-352-54

Азарова Анжеліка Олексіївна – кандидат технічних наук, професор кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця.

Педоренко Іван Олегович – студент групи МІТ-22б, Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Anzhelika Azarova – PhD in Technical Sciences, Professor of the Department of Management and Information Systems Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Ivan Pedorenko − student of the MIT-22b group, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 004.65

І. С. Зоря
Ю. Ю. Козюк

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СТРАТЕГІЙ ВИБОРУ БАЗ ДАНИХ ДЛЯ МІКРОСЕРВІСНИХ АРХІТЕКТУР: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА POLYGLOT PERSISTENCE ТА ЄДИНОГО СХОВИЩА

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *Дана робота присвячена аналізу стратегій вибору та методів організації баз даних у мікросервісних архітектурах, зокрема порівнянню концепцій Polyglot Persistence та єдиного сховища для забезпечення ефективного управління інформаційними ресурсами.*
Ключові слова: *мікросервісна архітектура; база даних; Polyglot Persistence; PostgreSQL; MongoDB; Redis; CQRS; консистентність даних; масштабованість; цілісність інформації.*

Abstract. *This paper is devoted to the analysis of database selection strategies and organization methods in microservice architectures, specifically comparing the concepts of Polyglot Persistence and a single data store to ensure effective management of information resources.*
Keywords: *microservice architecture; database; Polyglot Persistence; PostgreSQL; MongoDB; Redis; CQRS; data consistency; scalability; data integrity.*

Вступ

Сучасні програмні системи характеризуються переходом від монолітних структур до розподілених мікросервісних архітектур, що дозволяє забезпечити високу масштабованість та гнучкість розробки. Кожен окремий компонент такої системи виконує специфічну бізнес-функцію, що висуває унікальні вимоги до методів обробки та зберігання інформації. Питання ефективної організації даних у розподілених середовищах набуває особливого значення. Зміни у парадигмі проектування, зокрема впровадження концепції автономності сервісів, сприяли переходу від використання єдиного сховища до стратегії Polyglot Persistence. Цей підхід передбачає використання різних типів баз даних (реляційних, документних, графових тощо) залежно від специфіки завдань конкретного мікросервісу [1]. Постійні вимоги до відмовостійкості, швидкодії та консистентності даних у високонавантажених системах призвели до необхідності впровадження нових архітектурних рішень для управління розподіленими даними та забезпечення їх цілісності.

Результати дослідження

Враховуючи мету даного дослідження, варто проаналізувати основні переваги та недоліки впровадження стратегії Polyglot Persistence у мікросервісних системах. Зокрема, до переваг можна віднести:

– оптимізацію продуктивності під конкретні типи запитів;
– гнучкість у виборі моделей даних, незалежне масштабування сховищ;
– відсутність жорсткої залежності від одного постачальника ПЗ.

До недоліків Polyglot Persistence варто віднести:

– складність забезпечення цілісності даних між різними базами;
– необхідність підтримки ширшого стеку технологій командою розробників;
– збільшення витрат на хмарну інфраструктуру.
– складність централізованого моніторингу.

Незважаючи на ці недоліки, концепція вибору спеціалізованих баз даних залишається ключовим інструментом для побудови високонавантажених та відмовостійких систем, особливо в умовах інтенсивного зростання обсягів неструктурованих даних [2].

Використання реляційних систем керування базами даних (СУБД), таких як PostgreSQL – це перевірений метод забезпечення надійності для сервісів, що потребують суворої консистентності та складних транзакційних зв’язків.

PostgreSQL є потужним, розширюваним та безпечним механізмом, що базується на принципах ACID та підтримці складних SQL-запитів. Ця СУБД є доцільним варіантом для використання в мікросервісах, відповідальних за фінансові операції або управління профілями користувачів, оскільки вона мінімізує ризики втрати цілісності даних. Водночас, для сервісів обміну повідомленнями або кешування результатів часто впроваджуються NoSQL-рішення, такі як MongoDB або Redis, що забезпечують горизонтальне масштабування та високу швидкість обробки великої кількості записів у не приватних розподілених середовищах [3].

Зберігання даних з використанням комбінації реляційних баз (PostgreSQL) та документоорієнтованих систем (MongoDB) – це спосіб оптимізації обробки інформації в мікросервісах, де необхідно поєднувати сувору структуру та гнучкість. PostgreSQL використовується для забезпечення цілісності транзакційних даних, тоді як MongoDB застосовується для пакування неструктурованих даних (наприклад, логів або медіа-метаданих) у гнучкі документи і швидкої їх видачі без необхідності складних перетворень. У випадку використання даного методу реляційна модель створює надійний фундамент для критично важливих операцій. В той час як документоорієнтована модель забезпечує горизонтальне масштабування та високу швидкість запису великих масивів даних. Такий підхід дає можливість сформувати ефективний баланс між конфіденційністю, цілісністю транзакцій та продуктивністю при роботі з динамічним контентом у розподілених вузлах системи.

Поєднання кешування в пам’яті (In-memory storage) на базі Redis та основного сховища дозволяє пришвидшити отримання доступу до даних у мікросервісній мережі через загальнодоступні або внутрішні канали зв'язку.

Redis використовується для створення тимчасових логічних з’єднань між часто запитуваними ресурсами та кінцевим користувачем. Використання підхід дозволяє передавати дані практично миттєво. Основна база даних використовується для довготривалого зберігання, а Redis – для шифрування сесій або тимчасового захисту тунельних з’єднань шляхом швидкої перевірки токенів доступу. Такий підхід широко використовується для створення захищених з’єднань у високонавантажених сервісах, забезпечуючи мінімальні затримки та безпечний доступ до мережевих ресурсів з будь-якої точки. Це ефективно захищає систему від перевантажень і забезпечує стабільну роботу інфраструктури при різких стрибках трафіку [4].

Дослідження також показало, що ефективним методом забезпечення цілісності даних у розподілених середовищах є впровадження архітектурного патерну CQRS (Command Query Responsibility Segregation) у поєднанні з подієво-орієнтованим підходом. У цій моделі одна база даних (наприклад, реляційна) використовується виключно для операцій запису та зберігання «джерела істини», тоді як інша (наприклад, NoSQL або ElasticSearch) – для швидкого читання та складного пошуку. Такий підхід забезпечує прозорість інфраструктури та дозволяє створювати безпечні з’єднання між сервісами, мінімізуючи ризики блокування таблиць при масових запитах. Використання цього методу дозволяє підтримувати високу доступність внутрішніх ресурсів мережі навіть за умов інтенсивної синхронізації великих масивів інформації [5].

Крім того, аналіз стратегій управління даними підкреслює важливість використання API Gateway для забезпечення єдиної точки входу до різних типів сховищ. API Gateway виконує роль логічного посередника, який маршрутизує запити до відповідних мікросервісів, забезпечуючи при цьому додатковий рівень автентифікації та шифрування трафіку. Це дозволяє приховати складність архітектури Polyglot Persistence від кінцевого користувача, надаючи йому прозорий доступ до даних через стандартні інтерфейси. Таке поєднання технологій ефективно захищає мережевий трафік від несанкціонованого доступу та забезпечує гнучке управління правами доступу до конкретних сегментів інформаційної системи, що є критично важливим для забезпечення загальної кібербезпеки корпоративної мережі [6].

Оцінка методів організації даних у роботі здійснювалася за допомогою рейтингової шкали показників. Результати подані у таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз сучасних стратегій та типів баз даних

Метод / Тип БД	Швидкодія (Latency)	Рівень консистентності	Складність підтримки	Гнучкість масштабування
PostgreSQL (Shared)	Середня	Дуже високий	Низька	Низька
Polyglot (Postgres+Mongo)	Висока	Середній	Висока	Висока
Redis (In-memory)	Надзвичайно висока	Низький (Eventual)	Середня	Висока
Event Sourcing / CQRS	Висока	Середній	Дуже висока	Дуже висока
MongoDB (Standalone)	Висока	Середній	Низька	Висока

Тож згідно із аналізу порівняльної таблиці, можна зробити висновок, що Polyglot Persistence (на прикладі зв'язки Postgres та MongoDB) виділяється як метод з високою гнучкістю масштабування та оптимізованою швидкодією, що робить його привабливим вибором для складних мікросервісних систем. Проте використання єдиного реляційного сховища (PostgreSQL) все ще вважається найвищим рівнем консистентності даних та низькою складністю підтримки, що робить його привабливим варіантом для проектів з критичними вимогами до цілісності транзакцій та обмеженими ресурсами на адміністрування інфраструктури.

Висновки

Сучасні мікросервісні архітектури вимагають надійних і гнучких методів управління даними. Ключовим фактором, який гарантує продуктивність та автономність окремих компонентів системи під час їх взаємодії в розподіленій мережі, є вибір правильної стратегії організації сховищ.

В даній роботі було проаналізовано сучасні підходи до організації баз даних. Зокрема, досліджено концепцію Polyglot Persistence (на прикладі зв'язки PostgreSQL, MongoDB та Redis), стратегію єдиного сховища (Shared Database) та патерни розділення відповідальності (CQRS). Кожен з цих методів підходить для різних сценаріїв розробки. Проте, найбільш збалансованим для високонавантажених систем виявився підхід Polyglot Persistence. Він дозволяє поєднати сувору консистентність реляційних моделей із високою швидкістю обробки неструктурованих даних, забезпечуючи при цьому необхідний рівень ізоляції та безпеки інформаційних ресурсів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Newman S. Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems. – O'Reilly Media, 2021. – 616 p. (Дата звернення 04.05.2026).

2. Fowler M. Patterns of Enterprise Application Architecture. – Addison-Wesley, 2002. – 533 p.

3. PostgreSQL Documentation. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.postgresql.org/docs/ (Дата звернення 04.05.2026).

4. Redis Documentation. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://redis.io/docs/ (Дата звернення 04.05.2026).

5. Young G. CQRS Documents. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cqrs.files.wordpress.com/2010/11/cqrs_documents.pdf (Дата звернення 04.05.2026).

6. Richardson C. Microservices Patterns. – Manning Publications, 2018. – 520 p (Дата звернення 04.05.2026).

Козюк Юлія Юріївна – студент групи КІТС-25м, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: juliakozyk999@gmail.com

Зоря Ірина Сергіївна – ас. каф. Менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ira.zoria@vntu.edu.ua

Koziuk Yuliia Y. – student of the CITS-25m group, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: juliakozyk999@gmail.com

Zoria Iryna S. – assistant of the Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ira.zoria@vntu.edu.ua

УДК 339.138

О. М. Косарук
А. А. Магдевич

ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено природу та інструментарій управління споживчою лояльністю в умовах воєнно-економічної кризи в Україні. Систематизовано поведінкову, емоційну та раціональну складові лояльності; обґрунтовано концепцію ціннісно-орієнтованої лояльності як специфічного феномену воєнного часу. Розкрито механіку RFM-аналізу, персоналізованого маркетингу та CRM-систем у прив'язці до реальних практик українських підприємств. На прикладі Rozetka та мережі «Сільпо» продемонстровано, що матеріальні стимули забезпечують тактичне утримання клієнта, тоді як стійку прихильність формує послідовний позитивний досвід взаємодії та ціннісний резонанс бренду.

Ключові слова: лояльність споживачів; ціннісно-орієнтована лояльність; сегментація клієнтів; RFM-аналіз; персоналізований маркетинг; CRM.

Abstract

The paper investigates the nature and management instruments of consumer loyalty under conditions of military-economic crisis in Ukraine. The behavioral, emotional, and rational components of loyalty are systematized; the concept of value-oriented loyalty as a wartime-specific phenomenon is substantiated. The mechanics of RFM analysis, personalized marketing, and CRM systems are examined through the lens of real Ukrainian business practices. Using Rozetka and Silpo as cases, the study demonstrates that material incentives ensure tactical customer retention, whereas lasting loyalty is shaped by a consistent positive brand experience and value resonance.

Keywords: consumer loyalty; value-oriented loyalty; customer segmentation; RFM analysis; personalized marketing; CRM.

Вступ

Повномасштабна війна та тривала економічна нестабільність істотно вплинули на зміну конкурентного середовища українського ринку. Зниження реальних доходів населення, масштабні міграційні процеси та порушення усталених ланцюгів постачання сформували нові умови функціонування бізнесу, у яких утримання наявних клієнтів набуло статусу стратегічного пріоритету. Відповідно до загальновизнаних оцінок, витрати на залучення нового споживача приблизно у п'ять разів перевищують витрати на утримання існуючого [1]. В умовах обмеження маркетингових бюджетів така асиметрія витрат зумовлює необхідність переорієнтації підприємств на довгострокову взаємодію з клієнтською базою та пошук ефективніших механізмів підтримання лояльності споживачів.

Результати емпіричного дослідження, проведеного компанією Deloitte Ukraine у грудні 2024 р. (n = 1000 респондентів), підтвердили наявність суттєвих змін у моделях споживчої поведінки населення. Зокрема, 44 % українських споживачів враховують позицію бренду щодо підтримки Збройних сил України та мовної політики під час вибору товарів, 62 % респондентів свідомо відмовляються від продукції компаній, які продовжують діяльність на ринку країни-агресора [2]. Наведені результати свідчать про формування нового типу споживчої лояльності, основу якого становлять економічні, функціональні, ціннісні та соціально-етичні чинники. Унаслідок цього традиційні інструменти стимулювання збуту, зокрема дисконтні програми, втрачають здатність повною мірою забезпечувати стійку прихильність споживачів.

Незважаючи на посилення наукового та практичного інтересу до проблематики формування лояльності, значна частина вітчизняних підприємств продовжує обмежуватися використанням стандартних програм знижок, недостатньо застосовуючи сучасні аналітичні та комунікаційні інструменти, зокрема сегментацію клієнтів, RFM-аналіз, персоналізовані комунікації та CRM-системи. Наявність розриву між сучасними теоретичними підходами до управління споживчою лояльністю та практикою їх впровадження в діяльність українських підприємств зумовлює актуальність дослідження. У зв'язку

з цим метою роботи є систематизація інструментів формування споживчої лояльності та визначення особливостей їх застосування в умовах функціонування українського ринку в період воєнного часу.

Результати дослідження

Споживчу лояльність доцільно розглядати як стійку схильність споживача до повторного вибору певного товару, послуги або бренду, характер якої визначається домінуючими мотивами купівельної поведінки. У науковій літературі традиційно виокремлюють кілька основних типів лояльності. Поведінкова лояльність характеризується систематичним здійсненням повторних покупок за відсутності вираженої емоційної прихильності до бренду: споживач продовжує взаємодію з підприємством переважно через цінові переваги, зручність або обмеженість альтернативних пропозицій, однак залишається схильним до зміни постачальника за появи вигідніших умов [3, с. 172]. Емоційна лояльність формується на основі суб'єктивного сприйняття бренду та пов'язана з його репутацією, ціннісними характеристиками і соціальним схваленням з боку референтного середовища. Раціональна лояльність, своєю чергою, є результатом усвідомленої оцінки споживачем співвідношення ціни, якості продукції та рівня сервісного обслуговування [4, с. 73].

Найбільшу цінність для підприємства становить істинна лояльність, яка інтегрує поведінковий та емоційний компоненти споживчої прихильності. За таких умов споживач не обмежується повторним придбанням продукції, а й асоціює себе з брендом, позитивно оцінює його діяльність, рекомендує іншим та демонструє готовність підтримувати його в конкурентному середовищі [3, с. 173]. Істинна лояльність забезпечує зниження витрат на залучення нових клієнтів і сприяє стабілізації фінансових результатів підприємства навіть в умовах економічної нестабільності.

Реалії українського ринку упродовж 2022-2025 рр. засвідчили необхідність розширення традиційної класифікації споживчої лояльності. Результати досліджень Deloitte Ukraine [2] та суміжних аналітичних праць підтверджують формування ціннісно-орієнтованої лояльності, при якій споживач ототожнює власну соціальну та громадянську позицію з діяльністю бренду. У такому випадку готовність до придбання продукції, зокрема за вищою ціною, зумовлюється підтримкою підприємством суспільно значущих ініціатив, благодійних проєктів або допомоги Збройним силам України. Згідно з результатами дослідження Deloitte, понад чверть респондентів підтвердили готовність сплачувати вищу ціну за продукцію компаній, які фінансово підтримують ЗСУ або реалізують соціальні ініціативи [2]. Це свідчить про зміну мотиваційної структури споживчої поведінки, у межах якої споживання дедалі більше виконує функцію вираження особистісної та соціальної ідентичності. За таких умов ігнорування ціннісного аспекту взаємодії зі споживачами може призвести до втрати важливого нематеріального чинника формування довгострокової прихильності до бренду.

Перехід від концепції масового маркетингу до моделі управління взаємовідносинами з клієнтами зумовлює необхідність використання аналітичних інструментів сегментації споживачів. Одним із найбільш поширених інструментів такого типу є RFM-аналіз – метод класифікації клієнтів за трьома ключовими параметрами: давністю останньої покупки, частотою здійснення транзакцій та обсягом витрат споживача. Практична цінність цього методу полягає у відносній простоті застосування, оскільки для проведення аналізу достатньо наявності структурованої транзакційної бази без залучення складних психографічних або поведінкових моделей. Використання RFM-матриці дає змогу виокремити найбільш цінні сегменти клієнтів, визначити групи зі зниженим рівнем активності та ідентифікувати споживачів із високою ймовірністю відтоку, що створює підґрунтя для формування диференційованих комунікаційних сценаріїв і персоналізованих стимулів взаємодії.

У дослідженні 2025 р. Мельник О. І. запропоновано розширений підхід до оцінювання лояльності, заснований на інтеграції RFM-аналізу з індексом Net Promoter Score та показником клієнтського досвіду CXi. Розглянута модель забезпечує комплексне оцінювання споживчої лояльності та створює можливість для динамічного моніторингу змін у поведінці клієнтів і визначення пріоритетних напрямів удосконалення взаємодії з ними [5]. Разом з тим ефективність RFM-аналізу значною мірою залежить від масштабу та якості клієнтської бази. Практика свідчить, що найбільшу результативність цей інструмент демонструє за наявності значного масиву структурованих транзакційних даних. Для підприємств із меншою клієнтською аудиторією доцільнішим може бути використання спрощених двовимірних моделей із адаптацією порогових значень до специфіки конкретного бізнесу.

За результатами досліджень [6], використання омніканальних стратегій у поєднанні з персоналізованими комунікаціями сприяє підвищенню рівня утримання клієнтів і зростанню показника Net

Promoter Score. В умовах українського ринку ефективність такого підходу підтверджується зростанням лояльності та середнього чека серед споживачів, які взаємодіють із брендом одночасно через онлайн- і офлайн-канали, зокрема поєднують цифрове замовлення товарів із отриманням через мережу логістичних операторів [7].

Показовим прикладом комплексної бонусної програми є система «Rozetka Бонус», побудована на механізмі накопичення бонусних нарахувань за здійснені покупки. Такий підхід сприяє формуванню повторної купівельної поведінки та підвищує рівень утримання клієнтів завдяки створенню додаткової економічної цінності для споживача. За результатами дослідження Markett (2025), 78 % українських онлайн-покупців регулярно користуються бонусними програмами, а для 62 % респондентів наявність кешбеку або бонусної системи є одним із визначальних критеріїв вибору торговельного майданчика [8]. Однак, ефективність бонусних механізмів має обмежений характер, оскільки їх вплив переважно пов'язаний із формуванням поведінкової лояльності. У разі появи конкурентної пропозиції з вигіднішими умовами стимулювання споживач може змінити платформу або постачальника. У зв'язку з цим довгострокова стабільність клієнтської бази залежить не лише від матеріальних стимулів, а й від загальної сприйнятої цінності бренду, яка формується через якість взаємодії зі споживачем, репутацію та емоційне сприйняття компанії.

Важливість комплексного клієнтського досвіду підтверджується практикою мережі Сільпо. Результати UX-дослідження, проведеного із застосуванням глибинних інтерв'ю, засвідчили, що споживачі надають суттєвого значення зручності мобільного застосунку, оперативності реагування на звернення та загальній тональності комунікації бренду [9]. Клієнти, які позитивно оцінювали якість взаємодії з компанією, демонстрували значно вищу частоту повторних покупок порівняно зі споживачами, що не отримували персоналізованого досвіду. Це підтверджує, що емоційна лояльність формується внаслідок систематичного позитивного досвіду взаємодії з брендом, а не виключно під впливом короткострокових фінансових стимулів. Знижки та бонуси можуть стимулювати окреме рішення про покупку, проте не здатні самостійно забезпечити довготривалу прихильність споживача.

Управління споживчою лояльністю має комплексний та поетапний характер, у межах якого кожен наступний рівень базується на результативності попереднього. Базовою передумовою виступають якісний сервіс, ефективна система зворотного зв'язку та здатність підприємства оперативно реагувати на потреби клієнтів. Наступним етапом є використання аналітичних інструментів, зокрема RFM-аналізу та показників NPS, що забезпечують сегментацію клієнтської бази й створюють основу для персоналізованих комунікацій. Подальший розвиток системи лояльності передбачає впровадження програм утримання клієнтів та забезпечення омніканальної присутності бренду. Найвищий рівень управління лояльністю пов'язаний із формуванням спільноти навколо бренду та стимулюванням реферального поширення позитивного споживчого досвіду [10]. Послідовна реалізація всіх зазначених етапів створює передумови для формування стійкої клієнтської відданості, тоді як фрагментарне використання окремих дисконтних механізмів не забезпечує довгострокового ефекту.

Висновки

Споживчу лояльність доцільно розглядати як багатовимірний феномен, що охоплює поведінковий, емоційний та раціональний компоненти споживчої прихильності. Умови воєнно-економічної нестабільності в Україні зумовили посилення ще одного складника – ціннісного, за якого вибір бренду дедалі більше пов'язується з громадянською позицією споживача та його соціальними орієнтирами, а не виключно з функціональними характеристиками товару чи послуги. За таких умов підприємства, які обмежують систему управління лояльністю використанням лише дисконтних програм, фактично звужують зміст цього явища до короткострокового матеріального стимулювання, що не забезпечує формування стійкої клієнтської прихильності та знижує ефективність використання маркетингових ресурсів.

Практичний досвід українських ритейлерів підтверджує, що поєднання RFM-аналізу, CRM-систем і персоналізованих комунікацій у межах омніканального підходу забезпечує відчутні результати навіть в умовах обмежених фінансових можливостей. Довгострокова лояльність споживачів формується насамперед через систематичний позитивний досвід взаємодії з брендом, високий рівень сервісу та наявність ціннісної відповідності між компанією і клієнтом, тоді як фінансові стимули виконують переважно допоміжну функцію. У зв'язку з цим пріоритетним напрямом розвитку маркетингових стратегій вітчизняних підприємств має стати перехід від транзакційних інструментів стимулювання

збуту до комплексного управління клієнтським досвідом і довгостроковими взаємовідносинами зі споживачами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Троцько Д., Перельотов О. Утримання користувачів: від вимірювання до покращення. *Excited Agency Blog.* 2024. URL: https://excited.agency/ua/blog/user-retention.

2. Споживацькі настрої українців у 2024 р. *Deloitte Ukraine.* 2025. URL: https://www.deloitte.com/ua/uk/about/press-room/consumer-behavior-research-2024.html.

3. Наумова О. Е. Формування лояльності споживачів як стратегічний напрям менеджменту підприємства. *Вісник Хмельницького національного університету.* 2011. № 6. С. 171–174.

4. Вовна А., Нянько В. Управління діяльністю торговельного підприємства на засадах маркетингу. *Маркетингові технології в умовах євроінтеграційних процесів : тез. доп. XIX міжнар. наук.-практ. конф.* (19–20 грудня 2024 р.). Хмельницький, 2024. С. 73–77.

5. Мельник О. І. Моделі оцінювання лояльності в умовах гібридного клієнтського досвіду малого бізнесу. *Економічний вісник НТУУ «КПІ».* 2025. Вип. 35. С. 205–211. DOI: 10.20535/2307-5651.35.2025.352403.

6. The Critical Role of Omnichannel Customer Loyalty in Modern Retail Success. *Amazon Web Services.* 2023. URL: https://aws.amazon.com/blogs/industries/the-critical-role-of-omnichannel-customer-loyalty-in-modern-retail-success.

7. 10 E-commerce Trends in Ukraine in 2026: What Has Changed Since the Start of the War. *IWIS Analytics.* 2026. URL: https://iwis.io/en/blog/ecommerce-trends-ukraine-2026.

8. Програми лояльності в українському e-commerce: аналіз ефективності. *Markett.* 2025. URL: https://markett.co.ua/blog/prohramy-loyal-nosti-v-ukrayins-komu-e-commerce-analiz-efektyvnosti.

9. Дослідження користувацького досвіду для «Сільпо». *Projector Institute.* URL: https://prjctr.com/mag/research-silpo.

10. Касьянова Н. В., Бут-Гусаїм Є. С. Модель поведінки клієнта як основа управління споживчою лояльністю. *Східна Європа: економіка, бізнес та управління.* 2022. Вип. 3 (36). С. 57–62. DOI: 10.32782/easterneurope.36-9.

11. Пан Л. В. Лояльність споживачів як стратегічний показник успішності компанії. *Збірник наукових праць.* Київ, 2021. С. 193–200.

Косарук Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. e-mail: lena.menzul@gmail.com

Магдевич Анастасія Анатоліївна – студентка групи 1МР-25Б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Kosaruk Olena — PhD, Associate Professor of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. e-mail: lena.menzul@gmail.com.

Mahdevych Anastasiia Anatoliivna – student of group 1MR-25B, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 658.15:005

Боковець В. В.
Пілявоз Л. В.

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено стратегічні напрями удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства в умовах економічної нестабільності та воєнного стану. Обґрунтовано необхідність удосконалення механізму управління фінансовими ресурсами промислових підприємств на основі комплексного поєднання фінансового аналізу, планування, прогнозування, контролю та оперативного управління фінансовими потоками. Розкрито сутність механізму управління фінансовими ресурсами підприємства та охарактеризовано основні етапи його реалізації.

Ключові слова: фінансові ресурси, управління фінансовими ресурсами, механізм управління, фінансове планування, фінансове прогнозування, оборотні активи, фінансова стійкість, економічна нестабільність.

Abstract

Modern approaches to enterprise financial resource management under conditions of economic instability are investigated. The necessity of transforming traditional financial management approaches and implementing integrated models combining financial management, controlling, strategic planning, and risk management is substantiated. The essence of the financial resource management mechanism is defined and its main elements are characterized.

Keywords: financial resources, financial resource management, management mechanism, financial management, controlling, risk management, digitalization, economic instability.

Вступ

У сучасних умовах господарювання управління фінансовими ресурсами підприємства має вирішальне значення для забезпечення його стабільності, фінансової стійкості та конкурентоспроможності. Високий рівень економічної невизначеності, інфляційні процеси, зростання вартості ресурсів, обмеженість інвестиційних можливостей, наслідки воєнного стану та підвищення фінансових ризиків зумовлюють необхідність пошуку ефективних стратегічних підходів до управління фінансовими ресурсами підприємства [1].

В умовах воєнного стану підприємства функціонують під впливом значних зовнішніх викликів, серед яких порушення логістичних зв'язків, нестабільність ринків збуту, дефіцит фінансових ресурсів, зростання виробничих витрат та ускладнення доступу до інвестиційних ресурсів. За таких умов особливого значення набуває забезпечення ефективного управління фінансовими ресурсами, підтримання належного рівня ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства.

Стратегічні напрями удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства спрямовані на забезпечення раціонального формування, розподілу та використання фінансових ресурсів. Ефективна система управління фінансовими ресурсами в сучасних умовах повинна базуватися на комплексному поєднанні фінансового аналізу, планування, прогнозування, контролю та оперативного управління фінансовими потоками підприємства.

Дослідження стратегічних напрямів удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства має важливе теоретичне та практичне значення, оскільки сприяє підвищенню ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств, зміцненню їх фінансової стійкості та забезпеченню стабільного розвитку в сучасних економічних умовах.

Результати дослідження

Ефективне управління фінансовими ресурсами є однією з ключових передумов забезпечення стабільності функціонування промислових підприємств, підтримання їх фінансової стійкості та конкурентоспроможності. Вплив кризових явищ, наслідків воєнного стану, нестабільності ринкового середовища, зростання виробничих витрат і фінансових ризиків зумовлює необхідність удосконалення механізмів управління фінансовими ресурсами та підвищення ефективності їх формування, розподілу й використання.

Управління фінансовими ресурсами промислового підприємства повинно здійснюватися на основі комплексного підходу, який поєднує процеси фінансового аналізу, планування, прогнозування, контролю та оперативного управління фінансовими потоками підприємства. Ефективність управління фінансовими ресурсами значною мірою залежить від узгодженості процесів формування, розподілу та використання фінансових ресурсів, а також своєчасності прийняття управлінських рішень.

Механізм управління фінансовими ресурсами підприємства доцільно розглядати як комплекс взаємопов'язаних методів, інструментів, важелів та управлінських рішень, спрямованих на забезпечення ефективного формування, розподілу та використання фінансових ресурсів підприємства. Ефективність функціонування такого механізму значною мірою залежить від узгодженості процесів фінансового аналізу, планування, прогнозування, контролю та оперативного управління фінансовими потоками підприємства [2].

Необхідність удосконалення механізму управління фінансовими ресурсами підприємства зумовлена потребою підвищення ефективності використання фінансових ресурсів, забезпечення фінансової стійкості та адаптації підприємства до нестабільних умов господарювання. Недостатня ефективність управління фінансовими ресурсами може призводити до зниження ліквідності, погіршення платоспроможності, уповільнення оборотності оборотних активів, дефіциту грошових коштів та зниження результативності фінансово-господарської діяльності підприємства [1; 3].

Процес удосконалення механізму управління фінансовими ресурсами підприємства повинен здійснюватися послідовно, комплексно та бути спрямованим на забезпечення стратегічних і поточних цілей розвитку підприємства. Ефективність управління фінансовими ресурсами значною мірою залежить від узгодженості управлінських рішень, своєчасності отримання інформації, якості фінансового планування та рівня контролю за використанням фінансових ресурсів підприємства.

Структурно-логічну схему удосконаленого механізму управління фінансовими ресурсами промислового підприємства наведено на рис. 1. Розроблений механізм передбачає послідовну реалізацію взаємопов'язаних етапів управління фінансовими ресурсами підприємства та спрямований на підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства в умовах нестабільного економічного середовища.

Першим етапом механізму є формування інформаційної бази управління фінансовими ресурсами підприємства. На даному етапі здійснюється аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування підприємства, оцінка фінансового стану, аналіз структури фінансових ресурсів, доходів, витрат, ліквідності, фінансової стійкості та ділової активності підприємства. Встановлено, що саме якість інформаційного забезпечення є основою ефективності подальших управлінських рішень.

Наступним етапом механізму є фінансове планування та прогнозування потреби у фінансових ресурсах підприємства. Визначено, що в сучасних умовах особливого значення набуває використання методів фінансового прогнозування, які дозволяють оцінити перспективні потреби підприємства у власних і залучених фінансових ресурсах, визначити оптимальну структуру капіталу та забезпечити фінансову стійкість підприємства у довгостроковій перспективі [3].

Третій етап механізму передбачає прийняття та реалізацію управлінських рішень щодо формування, розподілу та використання фінансових ресурсів підприємства. Встановлено, що стратегічними напрямами удосконалення управління фінансовими ресурсами промислових підприємств є оптимізація структури оборотних активів, прискорення оборотності дебіторської заборгованості, підвищення ефективності управління запасами, удосконалення системи управління грошовими потоками та забезпечення раціонального співвідношення між власними і залученими джерелами фінансування.

Важливою складовою механізму є система фінансового контролю та оцінювання результативності управління фінансовими ресурсами підприємства. На даному етапі здійснюється контроль за виконанням фінансових планів, оцінка ефективності використання фінансових ресурсів, аналіз результативності управлінських рішень та визначення напрямів подальшого вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами підприємства.

Сформований механізм управління фінансовими ресурсами дозволяє забезпечити підвищення ефективності використання фінансових ресурсів підприємства, своєчасне виявлення фінансових ризиків, покращення системи фінансового планування та контролю, а також підвищення рівня фінансової стійкості й платоспроможності підприємства.



Рисунок 1 - Структурно-логічна схема удосконаленого механізму управління фінансовими ресурсами промислового підприємства

Реалізація запропонованих заходів сприятиме прискоренню оборотності фінансових ресурсів, підвищенню результативності фінансово-господарської діяльності та забезпеченню стабільного розвитку промислових підприємств. Удосконалений механізм може бути використаний у практичній діяльності промислових підприємств під час формування системи фінансового управління.

Висновки

Удосконалення механізму управління фінансовими ресурсами є важливою передумовою забезпечення ефективності функціонування промислових підприємств в умовах економічної нестабільності та воєнного стану. Проведене дослідження дозволило встановити, що ефективне управління фінансовими ресурсами повинно базуватися на комплексному поєднанні фінансового аналізу, планування, прогнозування, контролю та оперативного управління фінансовими потоками підприємства. Запропонований механізм управління фінансовими ресурсами забезпечує системний підхід до процесів формування, розподілу та використання фінансових ресурсів підприємства, а також створює передумови для підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства.

Реалізація удосконаленого механізму сприятиме підвищенню рівня фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності підприємства, покращенню системи фінансового планування та контролю, оптимізації структури фінансових ресурсів і прискоренню оборотності оборотних активів. Впровадження сучасних підходів до управління фінансовими ресурсами дозволить забезпечити адаптацію промислових підприємств до нестабільних умов господарювання, підвищити результативність використання фінансових ресурсів та забезпечити стабільний розвиток підприємств у довгостроковій перспективі [1-3].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Антонюк О. Управління фінансовими ресурсами вітчизняних підприємств в умовах нестабільності економіки. *Сталий розвиток економіки.* 2024. Вип. 2(49). С. 90-93.
2. Ромашко О. М., Бариляк В. О. Теоретичні засади формування механізму управління фінансовими ресурсами підприємства. *Бізнес Інформ.* 2019. № 5. С. 180-184.
3. Наконечна С. А. Механізм управління фінансовими ресурсами підприємства. *Актуальні питання економічних наук.* 2025. № 8. URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.15204547 (дата звернення 10.05.2026).

Боковець Вікторія Вікторівна – доктор економічних наук, професор кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bokovets.v@ukr.net

Пілявоз Людмила – здобувач групи МБА-24мз, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Viktoriia V. Bokovets – Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bokovets.v@ukr.net

Lydmila Piliavoz – Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.056.5

Д.В. Яцюк
В. В. Гуменюк
В.М. Білоус

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ПРОТИДІЇ АНТИВІРУСНОМУ ВИЯВЛЕННЮ У ШКІДЛИВОМУ ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Об'єктом дослідження є методи протидії антивірусному виявленню, що застосовуються у шкідливому програмному забезпеченні. У межах роботи проаналізовано сучасні підходи до обходу сигнатурного, евристичного та поведінкового контролю, зокрема обфускацію коду, пакування, антиналагоджувальні прийоми, маніпуляції з таблицею імпорту та середовищно-залежні механізми виконання. Запропоновано алгоритм багаторівневої оцінки ознак протидії антивірусному виявленню, який поєднує статичний, поведінковий і середовищний аналіз та враховує комбінований ефект кількох технік. Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості використання запропонованого підходу як логічної основи для систем раннього виявлення підозрілих зразків і навчальних стендів з кібербезпеки.

Ключові слова: кібербезпека, інформаційна безпека, шкідливе програмне забезпечення, антивірусний захист, виявлення загроз, обфускація коду.

Abstract

The object of the study is the set of methods used by malicious software to resist antivirus detection. The paper analyzes current approaches to bypassing signature-based, heuristic, and behavioral controls, including code obfuscation, packing, anti-debugging techniques, import table manipulation, and environment-dependent execution mechanisms. A multi-level algorithm for assessing indicators of resistance to antivirus detection is proposed; it combines static, behavioral, and environmental analysis while taking into account the cumulative effect of multiple techniques. The practical value of the obtained results lies in the possibility of using the proposed approach as a logical basis for early warning systems for suspicious samples and cybersecurity training environments.

Keywords: cybersecurity, information security, malware, antivirus protection, threat detection, code obfuscation.

Вступ

Проблема захисту комп'ютерних систем від шкідливого програмного забезпечення залишається однією з найактуальніших у галузі кібербезпеки. Із розвитком засобів захисту одночасно ускладнюються і методи їх обходу, що знижує ефективність традиційних сигнатурних підходів і підвищує роль поведінкового аналізу.

Сучасні шкідливі програми дедалі частіше поєднують декілька технік протидії антивірусному виявленню, орієнтованих не лише на приховування коду, а й на ускладнення динамічного аналізу, перевірку характеристик середовища та зрив дослідження в ізольованих умовах. Метою роботи є дослідження сучасних методів протидії антивірусному виявленню у шкідливому програмному забезпеченні та побудова алгоритму багаторівневої оцінки ознак застосування таких методів.

Результати дослідження

Проведений аналіз літературних джерел показав, що в сучасних засобах обходу антивірусного контролю домінує комбіноване застосування кількох технік. У дослідженні Barchuk та Volkov [1] узагальнено базові підходи до обходу антивірусного захисту, серед яких виділено обфускацію, пакування, завантажувачі, антиналагоджувальні прийоми та маніпуляції зі структурою виконуваних файлів. Автори

підкреслюють, що найбільшу складність для засобів захисту становить не окреме використання цих прийомів, а їх комбінування в межах одного зразка шкідливого програмного забезпечення.

Результати Samociuk [2] демонструють, що ефективність окремих інструментів протидії антивірусному виявленню залежить від актуальності їх реалізації, частоти оновлень та здатності модифікувати корисне навантаження без втрати функціональності. Це підтверджує динамічний характер протистояння між шкідливим програмним забезпеченням і засобами захисту.

У роботі Jin et al. [3] показано, що автоматизована генерація варіантів шкідливого програмного забезпечення на основі генетичних алгоритмів дозволяє суттєво підвищити здатність зразків протидіяти антивірусному виявленню. Отже, для адекватної оцінки загрози доцільно враховувати не окрему ознаку, а сукупність статичних, поведінкових і середовищних індикаторів.

Огляд Kaur et al. [4] засвідчує, що сучасні рішення захисту дедалі більше спираються на поведінкову аналітику, машинне навчання та кореляцію подій на різних рівнях інфраструктури. Водночас у роботі Padhy et al. [5] продемонстровано, що перевірки наявності налагоджувача, середовищно-залежні механізми виконання та ускладнення статичного аналізу залишаються ефективними засобами протидії традиційним механізмам виявлення.

На основі проведеного аналізу запропоновано алгоритм багаторівневої оцінки ознак протидії антивірусному виявленню, який передбачає послідовне врахування трьох груп показників: статичних, поведінкових і середовищних. У межах статичного аналізу оцінюються ентропія секцій, ознаки пакування, аномалії таблиці імпорту, нетипова структура PE-файлу та обфускація рядків. Під час поведінкового аналізу в контрольованому середовищі фіксуються ознаки саморозпакування, затримки виконання, ін’єкції в процеси, підозрілі виклики API, модифікації реєстру та мережева активність. Середовищний рівень включає перевірки наявності віртуалізації, налагоджувача, прив’язки до апаратних параметрів і аномалії TLS-callback.

Для кількісного подання результату використано інтегральний показник ризику протидії антивірусному виявленню:

$$R = w_1 S + w_2 D + w_3 E + kC$$

де S - оцінка статичних ознак, D - оцінка поведінкових ознак, E - оцінка середовищних індикаторів, C - коефіцієнт комбінованого застосування технік протидії, w_1, w_2, w_3, k - вагові коефіцієнти моделі.

На відміну від підходів, що розглядають окремі техніки ізольовано, запропонований алгоритм дозволяє оцінювати їх сукупний вплив на зниження ймовірності антивірусного виявлення.



Рис. 1. Функціональна схема багаторівневої оцінки ознак протидії антивірусному виявленню

Практичне значення запропонованого алгоритму полягає в можливості його використання як логічної основи для систем раннього виявлення підозрілих зразків, аналітичних модулів захисту кінцевих точок або навчальних стендів із кібербезпеки.

Висновки

У результаті дослідження встановлено, що сучасне шкідливе програмне забезпечення використовує складні багатокомпонентні методи протидії антивірусному виявленню, які поєднують обфускацію, пакування, антиналагодження, середовищну прив'язку та інші засоби протидії аналізу. Окремий розгляд таких технік є недостатнім для оцінки реального рівня загрози.

Наукова новизна роботи полягає у побудові алгоритму багаторівневої оцінки ознак протидії антивірусному виявленню, який інтегрує статичний, поведінковий і середовищний аналіз у єдину схему оцінювання та враховує комбінований вплив кількох технік ухилення.

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості використання запропонованого підходу під час розроблення аналітичних модулів виявлення підозрілих зразків, навчальних стендів і моделей оцінювання ризику в системах кіберзахисту. Подальші дослідження доцільно спрямувати на уточнення вагових коефіцієнтів алгоритму та його апробацію на вибірках реальних і модифікованих зразків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Barchuk B., Volkov K. Antivirus evasion techniques in modern malware. World Journal of Advanced Research and Reviews. 2025. DOI: https://doi.org/10.30574/wjarr.2025.26.2.1966.

2. Samociuk D. Antivirus Evasion Methods in Modern Operating Systems. Applied Sciences. 2023. DOI: https://doi.org/10.3390/app13085083.

3. Jin B., Choi J., Hong J. B., Kim H. On the Effectiveness of Perturbations in Generating Evasive Malware Variants. IEEE Access. 2023. DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3262265.

4. Kaur H. et al. Evolution of Endpoint Detection and Response (EDR) in Cyber Security: A Comprehensive Review. E3S Web of Conferences. 2024. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202455601006.

5. Padhy S. T., Shanthi P. B., Bijur G., Hemalatha S. A Threat-Informed Approach to Malware Evasion Using DRM and TLS Callbacks. IEEE Access. 2025. DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3605020.

Яцюк Денис Володимирович – студент групи 3КІТС-23б, Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: denis.yatsuk22@gmail.com.

Гуменюк Вячеслав Володимирович – асистент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: hvv@vntu.edu.ua.

Науковий керівник: Білоус Віталій Михайлович – асистент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vitalii.bilous@vntu.edu.ua.

Yatsiuk Denys Volodymyrovych – student of group 3KITS-23b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: denis.yatsuk22@gmail.com.

Humeniuk Viacheslav Volodymyrovych – Assistant of the Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: hvv@vntu.edu.ua.

Scientific supervisor: Bilous Vitalii Mykhailovych – Assistant of the Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vitalii.bilous@vntu.edu.ua.

УДК 336.64: 658.14

В. О. Грицишин
О. В. Безсмертна

ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У доповіді розглянуто основні шляхи забезпечення фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах господарювання. Досліджено сутність фінансової стійкості, визначено фактори, що впливають на фінансовий стан підприємства, та запропоновано напрями його зміцнення через удосконалення управління фінансовими ресурсами.

Ключові слова: фінансова стійкість, фінансовий стан, капітал, ліквідність, платоспроможність, фінансове управління.

Abstract

The report examines the main ways to ensure the financial stability of an enterprise in modern economic conditions. The essence of financial stability is studied, factors influencing the financial condition of the enterprise are identified, and directions for strengthening it through improved financial resource management are proposed.

Keywords: financial stability, financial condition, capital, liquidity, solvency, financial management.

Вступ

Фінансова стійкість підприємства є однією з ключових характеристик його економічної діяльності, що визначає здатність стабільно функціонувати, своєчасно виконувати свої зобов'язання та забезпечувати розвиток у довгостроковій перспективі. В умовах нестабільного економічного середовища, інфляційних процесів, коливань валютних курсів та посилення конкуренції питання забезпечення фінансової стійкості набуває особливої актуальності [1].

Фінансова стійкість відображає баланс між власними та залученими фінансовими ресурсами підприємства, рівень його залежності від зовнішніх джерел фінансування та здатність ефективно використовувати капітал. Високий рівень фінансової стійкості забезпечує підприємству конкурентні переваги, інвестиційну привабливість та можливість розвитку без значних фінансових ризиків.

Сучасні підприємства повинні приділяти особливу увагу формуванню ефективної фінансової політики, що включає планування доходів і витрат, управління оборотними коштами та контроль фінансових потоків. Саме комплексний підхід до управління фінансами дозволяє забезпечити стабільність діяльності підприємства.

Результати дослідження

Фінансова стійкість підприємства залежить від багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів, серед яких рівень прибутковості, структура капіталу, ефективність використання ресурсів, податкова політика та загальний стан економіки. Важливу роль відіграє також якість фінансового менеджменту та здатність підприємства швидко адаптуватися до змін ринкового середовища.

Одним із ключових шляхів забезпечення фінансової стійкості є оптимізація структури капіталу. Раціональне співвідношення власного і позикового капіталу дозволяє зменшити фінансові ризики та підвищити рівень платоспроможності підприємства. Надмірна залежність від позикових коштів може призвести до зростання фінансового навантаження та зниження стійкості [2].

Важливим напрямом є також підвищення ефективності управління оборотними активами. Скорочення періоду обороту дебіторської заборгованості, оптимізація запасів та ефективне використання грошових коштів дозволяють покращити ліквідність підприємства та забезпечити безперервність операційної діяльності.

Значну роль у забезпеченні фінансової стійкості підприємства відіграє ефективне управління грошовими потоками. Формування цілісної системи планування, обліку та контролю грошових надходжень і витрат дає змогу підприємству своєчасно виявляти та запобігати виникненню касових

розривів, забезпечуючи безперервність розрахунків із постачальниками, працівниками та бюджетом. Раціональне управління ліквідністю сприяє підтриманню фінансової рівноваги та підвищенню платоспроможності підприємства. Важливим інструментом у цьому процесі є бюджетування, яке дозволяє не лише прогнозувати фінансові результати, а й координувати рух грошових ресурсів між підрозділами підприємства, забезпечуючи більш ефективне використання фінансового потенціалу.

Окремим важливим напрямом підвищення фінансової стійкості є зростання прибутковості підприємства. Збільшення доходів у поєднанні з раціональною оптимізацією витрат забезпечує приріст власного капіталу, що є базою фінансової незалежності та стійкості в довгостроковій перспективі. Впровадження заходів щодо підвищення ефективності операційної діяльності, модернізація виробничих процесів і зниження собівартості продукції безпосередньо впливають на покращення фінансового стану підприємства та його інвестиційну привабливість [3].

Важливим інструментом забезпечення фінансової стійкості є також системний фінансовий аналіз і постійний моніторинг ключових показників діяльності підприємства. Регулярна оцінка рівня ліквідності, рентабельності, оборотності активів та загальної фінансової стійкості дозволяє своєчасно виявляти негативні тенденції, ідентифікувати фінансові ризики та оперативно приймати управлінські рішення щодо їх усунення або мінімізації. Такий підхід забезпечує підвищення обґрунтованості фінансових рішень та сприяє стабільному розвитку підприємства.

У сучасних умовах господарювання дедалі більшого значення набуває диверсифікація джерел фінансування як один із ключових інструментів зниження фінансових ризиків. Залучення різних форм фінансових ресурсів, таких як банківські кредити, інвестиційний капітал, державні програми підтримки та грантове фінансування, дозволяє зменшити залежність підприємства від одного джерела коштів та підвищити його фінансову гнучкість. Це, у свою чергу, сприяє зміцненню фінансової стійкості та підвищенню здатності підприємства адаптуватися до змін зовнішнього середовища [4].

Висновки

Забезпечення фінансової стійкості підприємства є необхідною умовою його ефективного функціонування та довгострокового розвитку. Основними напрямами її зміцнення є оптимізація структури капіталу, підвищення ефективності управління оборотними активами, удосконалення системи управління грошовими потоками та зростання прибутковості.

Комплексне впровадження заходів фінансового менеджменту дозволяє підприємству зменшити залежність від зовнішніх джерел фінансування, підвищити рівень ліквідності та забезпечити стабільність фінансового стану. У результаті формується стійка фінансова база, яка сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємства та його адаптації до змін ринкового середовища.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання. Київ : КНЕУ, 2021. 440 с.
2.Бланк І. О. Фінансовий менеджмент : підручник. Київ : Ніка-Центр, 2020. 520 с.
3.Коваленко Л. О. Фінанси підприємств : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 368 с.
4.Павловська О. В. Аналіз фінансового стану підприємства. Харків : ХНЕУ, 2018. 310 с.

Грицишин Віктор Олександрович – студентка групи П-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Науковий керівник: ***Безсмертна Оксана Владиславівна*** - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. e-mail: bezsmertna@vntu.edu.ua

Hrytsyshyn Viktor O. - Department of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Supervisor: ***Oksana V. Bezsmertna*** - PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa, e-mail: bezsmertna@vntu.edu.ua

УДК 69.003: 72.01: 658

О. О. Ковальчук
О. В. Безсмертна

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У доповіді досліджено перспективи розвитку архітектурно-проектних підприємств в умовах реформування будівельної галузі України. Розглянуто основні тенденції трансформації будівельного ринку, вплив цифровізації та євроінтеграційних процесів на проєктну діяльність, а також визначено ключові напрями підвищення конкурентоспроможності архітектурних компаній.

Ключові слова: архітектурне підприємство, будівельна галузь, реформування, BIM-технології, цифровізація, конкурентоспроможність.

Abstract

The report examines the development prospects of architectural and design enterprises under the conditions of construction sector reform in Ukraine. The main trends in the transformation of the construction market, the impact of digitalization and European integration processes on design activities are considered, and key directions for improving the competitiveness of architectural companies are identified.

Keywords: architectural enterprise, construction industry, reform, BIM technologies, digitalization, competitiveness.

Вступ

Будівельна галузь України перебуває у стані активного реформування, що зумовлено необхідністю гармонізації національних стандартів із європейськими нормами, впровадженням сучасних технологій та підвищенням ефективності управління проєктами. У цих умовах особливої актуальності набуває розвиток архітектурно-проектних підприємств, які є ключовою ланкою у формуванні інвестиційно-будівельних процесів.

Архітектурно-проектні підприємства відіграють важливу роль у створенні якісного середовища життєдіяльності, забезпеченні безпеки будівельних об’єктів та впровадженні інноваційних рішень у сфері містобудування. Реформування галузі відкриває нові можливості для розвитку таких підприємств, зокрема через цифровізацію проєктних процесів, впровадження BIM-технологій та розширення міжнародного співробітництва.

У сучасних умовах конкурентоспроможність архітектурних компаній залежить не лише від професійного рівня фахівців, а й від здатності швидко адаптуватися до змін нормативної бази, технологічних інновацій та вимог замовників.

Результати дослідження

Розвиток архітектурно-проектних підприємств в Україні тісно пов’язаний із загальними тенденціями реформування будівельної галузі, що включають дерегуляцію, цифрову трансформацію та впровадження європейських стандартів проєктування.

Одним із ключових напрямів є впровадження BIM-технологій (Building Information Modeling), які дозволяють створювати цифрові моделі будівель та забезпечують комплексне управління проєктом на всіх етапах його життєвого циклу. Використання BIM підвищує точність проєктних рішень, зменшує кількість помилок та скорочує витрати на реалізацію будівельних проєктів [1].

Важливим фактором розвитку є цифровізація архітектурно-проектної діяльності. Використання спеціалізованого програмного забезпечення (AutoCAD, Revit, ArchiCAD та інших) дозволяє автоматизувати процеси проєктування, підвищити продуктивність праці та покращити якість документації.

Значну роль у розвитку архітектурно-проектних підприємств відіграє інтеграція українських компаній у міжнародний ринок архітектурних та інжинірингових послуг. Такий процес передбачає не лише формальну адаптацію до європейських будівельних норм і стандартів, але й глибоку трансформацію підходів до проєктування, управління якістю та реалізації будівельних проєктів. Участь у міжнародних тендерах, реалізація спільних проєктів з іноземними партнерами та залучення закордонних інвестицій дозволяють підприємствам розширювати географію діяльності, підвищувати рівень доходів і зміцнювати свої конкурентні позиції на глобальному ринку архітектурних послуг [2].

Окремим важливим напрямом є підвищення інноваційності архітектурних рішень, що безпосередньо визначає рівень сучасності та конкурентоспроможності підприємств. Сучасні тенденції розвитку будівельної галузі орієнтуються на впровадження енергоефективних технологій, концепцій «зеленого» будівництва, використання екологічно безпечних та відновлюваних матеріалів, а також інтеграцію цифрових технологій у процес проєктування [3].

Важливим стратегічним аспектом є формування та вдосконалення управлінських компетенцій персоналу і керівної ланки. Ефективне управління проєктами, фінансовими ресурсами, ризиками та людським капіталом забезпечує стабільну результативність діяльності, своєчасне виконання проєктів і зменшення відхилень від запланованих показників. Професійний менеджмент також підвищує гнучкість підприємства та його здатність швидко адаптуватися до змін ринкового середовища [4].

Реформування будівельної галузі України посилює конкуренцію між архітектурно-проектними організаціями, що змушує їх оперативно адаптуватися до нових умов господарювання. У таких умовах підприємства впроваджують сучасні маркетингові стратегії, розширюють перелік послуг, підвищують якість проєктної документації та рівень обслуговування замовників. Це сприяє формуванню більш гнучких бізнес-моделей і забезпечує довгострокову стійкість підприємств на ринку.

Висновки

Перспективи розвитку архітектурно-проектних підприємств в Україні безпосередньо пов’язані з процесами реформування будівельної галузі, цифровізацією та інтеграцією у європейський простір. Впровадження BIM-технологій, автоматизація проєктних процесів та використання інноваційних рішень створюють умови для підвищення ефективності та якості проєктної діяльності.

У довгостроковій перспективі успішний розвиток архітектурних підприємств залежатиме від їх здатності адаптуватися до змін нормативного середовища, впроваджувати інновації та підвищувати рівень міжнародної співпраці. Комплексна модернізація діяльності дозволить забезпечити конкурентоспроможність підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.ДБН України. Будівельні норми та стандарти. Київ : Мінрегіон України, 2021.
2.Савицький М. В. Архітектурне проектування: сучасні підходи. Київ : Ліра-К, 2020. 312 с.
3.Товт В. В. BIM-технології в будівництві. Харків : ХНУБА, 2019. 240 с.
4.Ковальчук Т. М. Управління будівельними проєктами. Київ : КНЕУ, 2021. 356 с.

Ковальчук Олександра Олександрівна – студентка групи П-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Науковий керівник: ***Безсмертна Оксана Владиславівна*** - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. e-mail: bezsmertna@vntu.edu.ua

Kovalchuk Oleksandra O. - Department of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Supervisor: ***Oksana V. Bezsmertna*** - PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa, e-mail: bezsmertna@vntu.edu.ua

УДК 658.7: 658.5

М. О. Куцолапський
О. В. Безсмертна

УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У доповіді досліджено особливості управління запасами підприємства із застосуванням логістичного підходу. Визначено основні принципи ефективного управління запасами, охарактеризовано сучасні логістичні методи оптимізації запасів та їх вплив на результати діяльності підприємства..

Ключові слова: управління запасами, логістика, логістичний підхід, оптимізація запасів, складська логістика, матеріальні потоки.

Abstract

The report examines the peculiarities of enterprise inventory management using a logistics approach. The main principles of effective inventory management are determined, modern logistics methods of inventory optimization and their impact on enterprise performance are characterized.

Keywords: inventory management, logistics, logistics approach, inventory optimization, warehouse logistics, material flows.

Вступ

У сучасних умовах ефективне управління запасами є важливим чинником забезпечення стабільної діяльності та конкурентоспроможності підприємства, оскільки дозволяє підтримувати безперервність виробництва, своєчасно виконувати замовлення та мінімізувати витрати. Логістичний підхід до управління запасами передбачає комплексну координацію процесів постачання, транспортування, складування й розподілу продукції, а використання сучасних цифрових технологій та автоматизованих систем сприяє оптимізації матеріальних потоків і скороченню логістичних витрат.

Результати дослідження

Управління запасами є важливою складовою логістичної системи підприємства, оскільки саме запаси забезпечують безперервність виробничих процесів та стабільність постачання продукції споживачам. Ефективна система управління запасами повинна забезпечувати наявність необхідної кількості матеріальних ресурсів у потрібний час при мінімальних витратах на їх утримання та зберігання.

У сучасній логістичній практиці підприємства використовують різні методи управління запасами, які дозволяють оптимізувати матеріальні потоки та знижувати витрати. Одним із найбільш поширених методів є система ABC-аналізу, яка передбачає поділ запасів на групи залежно від їх значущості та обсягів споживання. Товари групи А потребують найбільш ретельного контролю, оскільки формують основну частину вартості запасів підприємства. Група В характеризується середнім рівнем важливості, а група С включає менш цінні ресурси, контроль яких здійснюється спрощено.

Важливим інструментом логістичного підходу є також XYZ-аналіз, що дозволяє оцінити стабільність попиту на продукцію та визначити рівень прогнозованості споживання запасів. Поєднання ABC- та XYZ-аналізу дає можливість підприємству формувати більш ефективну систему постачання та мінімізувати ризики дефіциту або надлишку запасів [1].

Одним із ключових елементів логістичного управління запасами є визначення оптимального розміру замовлення. Для цього використовується модель EOQ (Economic Order Quantity), яка дозволяє знайти баланс між витратами на закупівлю та витратами на зберігання запасів. Використання даної моделі допомагає підприємству скорочувати логістичні витрати та підвищувати ефективність використання оборотних коштів.

Застосування логістичного підходу до управління запасами передбачає також використання концепції Just-in-Time (JIT), яка орієнтується на постачання матеріалів точно у визначений момент

часу. Така система дозволяє мінімізувати складські запаси та скоротити витрати на їх зберігання. Водночас ефективність системи JIT значною мірою залежить від надійності постачальників та стабільності логістичних процесів [2].

Сучасні підприємства активно впроваджують автоматизовані системи управління запасами, зокрема ERP- та WMS-системи, які забезпечують контроль руху матеріальних ресурсів у режимі реального часу. Використання цифрових технологій дозволяє підприємствам прогнозувати потреби у запасах, оптимізувати складські процеси та знижувати ризики втрат продукції [3].

Важливу роль у логістичному управлінні запасами відіграє організація складської логістики. Раціональне розміщення товарів на складі, автоматизація процесів комплектування та використання сучасного обладнання сприяють скороченню часу обробки замовлень і підвищенню ефективності роботи складу. Крім того, оптимізація логістичних маршрутів та координація транспортних операцій дозволяють зменшити витрати на перевезення продукції.

У сучасних умовах нестабільності ринкового середовища підприємства повинні приділяти особливу увагу формуванню страхових запасів. Страхові запаси дозволяють компенсувати можливі затримки поставок, коливання попиту та інші ризики, що можуть негативно вплинути на безперервність діяльності підприємства. Водночас надмірне накопичення страхових запасів може призвести до збільшення логістичних витрат, тому їх обсяг має бути економічно обґрунтованим [4].

Логістичний підхід до управління запасами сприяє підвищенню гнучкості підприємства, прискоренню оборотності оборотних коштів та покращенню фінансових результатів діяльності. Завдяки оптимізації матеріальних потоків підприємства можуть швидше реагувати на зміни ринкового попиту, забезпечувати стабільне постачання продукції та підвищувати рівень обслуговування споживачів.

Висновки

Управління запасами із використанням логістичного підходу є важливою складовою ефективної діяльності сучасного підприємства. Раціональна організація процесів постачання, зберігання та розподілу матеріальних ресурсів дозволяє забезпечити безперервність виробництва та мінімізувати логістичні витрати. Використання сучасних методів аналізу запасів, моделей оптимізації та цифрових технологій сприяє підвищенню ефективності управління матеріальними потоками та прискоренню оборотності запасів. Впровадження логістичного підходу дозволяє підприємствам підвищувати конкурентоспроможність, покращувати якість обслуговування споживачів та забезпечувати стабільний розвиток в умовах динамічного ринкового середовища.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Крикавський Є. В. Логістика та управління ланцюгами поставок : навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. 848 с.

2.Смирнов І. Г., Косарева Т. В. Логістика : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 224 с.

3.Окландер М. А. Логістика : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 346 с.

4.Балабанова Л. В. Логістичне управління підприємством : навчальний посібник. Київ : Професіонал, 2019. 416 с.

Куцолапський Максим Олександрович – студентка групи 1Л-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vikahimich10@gmail.com.

Науковий керівник: ***Безсмертна Оксана Владиславівна*** - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. e-mail: bezsmertna@vntu.edu.ua

Kutsolapskyi Maksym O. - Department of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vikahimich10@gmail.com.

Supervisor: ***Oksana V. Bezsmertna*** - PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa, e-mail: bezsmertna@vntu.edu.ua

УДК 338.436:633.1:658

В. С. Малінін
О. В. Безсмертна

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗЕРНОВИРОБНИЧОЇ ГАЛУЗІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У доповіді розглянуто основні шляхи підвищення ефективності операційної діяльності підприємств зерновиробничої галузі. Проаналізовано особливості організації виробничих процесів у вирощуванні зернових культур та визначено ключові фактори, що впливають на продуктивність і рентабельність аграрних підприємств. Запропоновано напрями вдосконалення операційного управління на основі інноваційних та ресурсозберігаючих підходів.

Ключові слова: операційна діяльність, зерновиробництво, ефективність, аграрні підприємства, оптимізація витрат, ресурсозбереження.

Abstract

The report examines the main ways to improve the efficiency of operational activities of grain-producing enterprises. The features of production process organization in grain cultivation are analyzed, and key factors affecting productivity and profitability are identified. Directions for improving operational management based on innovative and resource-saving approaches are propose.

Keywords: operational activity, grain production, efficiency, agricultural enterprises, cost optimization, resource saving.

Вступ

Зерновиробнича галузь є стратегічно важливою складовою аграрного сектору економіки України, оскільки забезпечує продовольчу безпеку держави та формує значну частку експортного потенціалу. Ефективність операційної діяльності підприємств, що займаються вирощуванням зернових культур, безпосередньо впливає на рівень їх прибутковості, конкурентоспроможності та стабільності розвитку.

Сучасні умови господарювання характеризуються високим рівнем невизначеності, коливанням цін на ресурси, кліматичними ризиками та зростанням вимог до якості продукції. У таких умовах особливого значення набуває підвищення ефективності операційної діяльності через впровадження інноваційних технологій, оптимізацію витрат та вдосконалення управління виробничими процесами.

Операційна діяльність у зерновиробництві охоплює сукупність процесів, пов’язаних із підготовкою ґрунту, посівом, доглядом за посівами, збором урожаю, зберіганням та реалізацією зерна. Кожен із цих етапів потребує раціональної організації та ефективного використання ресурсів, що визначає загальну результативність підприємства..

Результати дослідження

Ефективність операційної діяльності підприємств зерновиробничої галузі залежить від комплексу організаційних, технологічних та економічних факторів. До основних із них належать рівень механізації виробництва, якість матеріально-технічної бази, раціональне використання земельних ресурсів, а також ефективність управлінських рішень.

Одним із ключових напрямів підвищення ефективності є впровадження сучасних агротехнологій. Використання точного землеробства дозволяє оптимізувати внесення добрив, засобів захисту рослин та водних ресурсів, що сприяє зниженню витрат і підвищенню врожайності. Застосування GPS-навігації, дронів та систем моніторингу стану ґрунтів забезпечує більш точне планування виробничих процесів [1].

Важливим фактором є також оптимізація структури виробничих витрат. У зерновиробництві значну частку витрат становлять паливно-енергетичні ресурси, насіння, добрива та засоби захисту рослин. Раціональне управління закупівлями та впровадження ресурсозберігаючих технологій дозволяє суттєво знизити собівартість продукції.

Особливу роль відіграє ефективна організація операційних процесів у період польових робіт. Своєчасне виконання посіву та збору врожаю є критично важливим для мінімізації втрат зерна. Використання сучасної високопродуктивної техніки дозволяє скоротити тривалість технологічних операцій та підвищити їх якість [2].

Одним із напрямів підвищення ефективності є впровадження логістичного підходу до управління операційною діяльністю. Це включає оптимізацію руху матеріальних ресурсів, організацію ефективного зберігання зерна та вдосконалення системи збуту продукції. Раціональна логістика дозволяє зменшити втрати під час транспортування та зберігання врожаю [3].

Важливим резервом підвищення ефективності є цифровізація управління підприємством. Використання ERP-систем та спеціалізованих аграрних платформ дозволяє здійснювати оперативний контроль за всіма етапами виробничого процесу, прогнозувати врожайність та планувати ресурси.

Значну увагу слід приділяти також управлінню ризиками в зерновиробництві. Кліматичні зміни, посухи та інші природні фактори можуть суттєво впливати на результати діяльності підприємства. Використання страхових інструментів та диверсифікація виробництва дозволяють зменшити негативний вплив цих ризиків [4].

Підвищення кваліфікації персоналу є ще одним важливим чинником ефективності. Навчання працівників сучасним технологіям вирощування зернових культур сприяє підвищенню продуктивності праці та якості виконання виробничих операцій.

Комплексне впровадження зазначених заходів дозволяє забезпечити зростання врожайності, зниження витрат та підвищення загальної ефективності операційної діяльності зерновиробничих підприємств.

Висновки

Підвищення ефективності операційної діяльності підприємств зерновиробничої галузі є важливою умовою їх конкурентоспроможності та стабільного розвитку. Основними напрямами вдосконалення є впровадження сучасних агротехнологій, оптимізація витрат, цифровізація управління, удосконалення логістичних процесів та управління ризиками. Комплексний підхід до організації операційної діяльності дозволяє підвищити продуктивність виробництва, знизити собівартість продукції та забезпечити сталий розвиток аграрних підприємств.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Левицький В.В. Дослідження основних елементів формування стратегічного забезпечення економічної стійкості в системі операційного менеджменту підприємства. Економіка та суспільство. 2023. № 49. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-36
2. Боковець В., Шварц І., Безсмертна О., Верьовкін П. Сучасні управлінські рішення в логістичному менеджменті. Вісник Хмельницького національного університету. 2024. 336(6) С. 274-278. https://heraldes.khmnu.edu.ua/index.php/heraldes/article/view/1190/1211
3. Омельяненко Т. В. Операційний менеджмент : презентаційний курс [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. В. Омельяненко, А. В. Осокіна. Київ : КНЕУ, 2016. 197 с.
4. Піжук О. І. Стратегія підприємства : навч. посібник. Ірпінь: Університет ДФС України, 2018. 390 с.

Малінін Віталій Сергійович – студентка групи 1Л-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vikahimich10@gmail.com.

Науковий керівник: ***Безсмертна Оксана Владиславівна*** - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. e-mail: bezsmertna@vntu.edu.ua

Malinin Vitalii S. - Department of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vikahimich10@gmail.com.

Supervisor: ***Oksana V. Bezsmertna*** - PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa, e-mail: bezsmertna@vntu.edu.ua

УДК 658.8:004.4

В. І. Новак
О. В. Безсмертна

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СФЕРІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У доповіді розглянуто особливості забезпечення ефективності збутової діяльності підприємств у сфері програмного забезпечення. Проаналізовано специфіку IT-ринку, канали просування та реалізації програмних продуктів, а також визначено ключові фактори, що впливають на результативність збутової політики IT-компаній. Запропоновано напрями її удосконалення в умовах цифрової економіки.

Ключові слова: збутова діяльність, програмне забезпечення, IT-ринок, цифровий маркетинг, конкурентоспроможність, SaaS.

Abstract

The report examines the features of ensuring the efficiency of sales activities of enterprises in the software industry. The specifics of the IT market, channels of promotion and software distribution, and key factors influencing the effectiveness of sales policy of IT companies are analyzed. Directions for its improvement in the digital economy are proposed.

Keywords: sales activity, software, IT market, digital marketing, competitiveness, SaaS.

Вступ

Сфера програмного забезпечення є однією з найбільш динамічних та інноваційно орієнтованих галузей сучасної економіки. Зростання попиту на цифрові рішення, автоматизацію бізнес-процесів та хмарні технології зумовлює активний розвиток IT-компаній і посилення конкуренції на глобальному ринку.

У таких умовах ефективність збутової діяльності стає ключовим фактором успішного функціонування підприємств у сфері програмного забезпечення. Вона визначає здатність компанії не лише створювати якісний продукт, але й успішно доводити його до кінцевого споживача, формуючи стабільні канали продажів та довгострокові відносини з клієнтами.

Особливістю IT-ринку є висока швидкість змін, глобальний характер конкуренції та переважання цифрових каналів просування, що вимагає від підприємств гнучких і адаптивних збутових стратегій.

Результати дослідження

Ефективність збутової діяльності підприємств у сфері програмного забезпечення залежить від комплексу внутрішніх і зовнішніх факторів, серед яких особливості продукту, рівень конкуренції, маркетингова стратегія та якість взаємодії з клієнтами [1].

Одним із ключових напрямів підвищення ефективності збуту є використання цифрових каналів просування. Сюди належать контекстна реклама, соціальні мережі, SEO-оптимізація, email-маркетинг та партнерські програми. Такі інструменти дозволяють швидко масштабувати продажі та охоплювати глобальну аудиторію.

Важливу роль у забезпеченні ефективності збутової діяльності підприємств у сфері програмного забезпечення відіграє обрана модель монетизації продукту. Сучасні IT-компанії все частіше переходять до використання SaaS-моделі (Software as a Service), яка передбачає надання програмного забезпечення як онлайн-сервісу за підпискою. Такий підхід дозволяє не лише знизити бар’єр входу для клієнтів, але й формує стабільні та прогнозовані грошові потоки для підприємства. Завдяки регулярним платежам компанія отримує можливість більш точно планувати доходи, інвестувати в розвиток продукту та оперативно реагувати на зміни ринкового попиту, що в цілому підвищує фінансову стійкість і ефективність збутової політики [2].

Значним фактором підвищення результативності збутової діяльності є також якісне управління клієнтською базою, яке набуває особливого значення в умовах високої конкуренції на IT-ринку.

Використання сучасних CRM-систем дозволяє підприємствам автоматизувати процеси взаємодії з клієнтами, здійснювати детальний аналіз їх поведінки, потреб та історії взаємодії з продуктом. На основі отриманих даних компанії можуть підвищувати рівень утримання користувачів, зменшувати відтік клієнтів та формувати індивідуалізовані комерційні пропозиції. Це сприяє зміцненню довгострокових відносин із клієнтами та підвищенню загальної ефективності збутової системи підприємства.

Окремим напрямом є продуктова стратегія компанії. Якість програмного забезпечення, зручність інтерфейсу, функціональність та рівень технічної підтримки безпосередньо впливають на рішення клієнта про купівлю або підписку [3].

Важливу роль відіграє також міжнародна експансія IT-компаній. Завдяки цифровій природі продукту підприємства можуть виходити на глобальні ринки без значних фізичних обмежень, що підвищує потенціал зростання збуту. Це дозволяє компаніям диверсифікувати джерела доходів та зменшувати залежність від внутрішнього ринку. Крім того, міжнародна присутність сприяє підвищенню впізнаваності бренду та залученню нових сегментів клієнтів.

Не менш значущим є використання аналітики даних у збутовій діяльності. Аналіз поведінки користувачів, конверсій, каналів трафіку та ефективності маркетингових кампаній дозволяє оптимізувати витрати та підвищити результативність продажів [4].

У сучасних умовах також зростає значення бренд-менеджменту. Сильний бренд програмного продукту формує довіру користувачів, підвищує лояльність клієнтів та забезпечує конкурентні переваги на ринку.

Висновки

Ефективність збутової діяльності підприємств у сфері програмного забезпечення визначається здатністю компаній адаптуватися до умов цифрової економіки, використовувати сучасні маркетингові інструменти та будувати довгострокові відносини з клієнтами. Ключовими напрямами підвищення ефективності є розвиток цифрових каналів просування, впровадження SaaS-моделі, використання CRM-систем та аналітики даних [5].

Комплексне застосування сучасних збутових стратегій дозволяє IT-підприємствам підвищувати конкурентоспроможність, збільшувати обсяги продажів і забезпечувати стабільний розвиток у висококонкурентному глобальному середовищі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Балабанова Л. В. Маркетинг підприємства : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 612 с.

2.Смирнов І. Г., Косарева Т. В. Електронна комерція та цифровий маркетинг : навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2020. 256 с.

3.Крикавський Є. В. Логістика та управління збутом : підручник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. 520 с.

4.Федоренко В. Г. Економіка підприємства : підручник. Київ : Алерта, 2019. 400 с.

5.Чорний В. С. Управління збутовою діяльністю підприємства : навчальний посібник. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. 288 с.

Новак Віталій Ігорович – студентка групи П-22бз, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Науковий керівник: ***Безсмертна Оксана Владиславівна*** - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. e-mail: bezsmertna@vntu.edu.ua

Novak Vitalii I. - Department of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Supervisor: ***Oksana V. Bezsmertna*** - PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa, e-mail: bezsmertna@vntu.edu.ua

УДК 338.24: 332.6: 658

М. М. Педоренко
О. В. Безсмертна

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ОРЕНДИ НЕРУХОМОСТІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У доповіді досліджено особливості формування стратегії розвитку підприємства на ринку оренди нерухомості. Розглянуто ключові фактори впливу на ринкову позицію компаній у сфері орендних послуг, визначено основні стратегічні підходи до розвитку бізнесу в умовах конкуренції та нестабільності ринку нерухомості. Запропоновано напрями підвищення ефективності стратегічного управління підприємством.

Ключові слова: стратегія розвитку, ринок нерухомості, оренда, конкурентоспроможність, стратегічне управління, девелопмент.

Abstract

The report examines the features of forming a development strategy for enterprises in the real estate rental market. Key factors influencing the market position of rental companies are considered, and main strategic approaches to business development in a competitive and unstable real estate environment are identified. Directions for improving the efficiency of strategic management are proposed.

Keywords: development strategy, real estate market, rent, competitiveness, strategic management, development.

Вступ

Ринок оренди нерухомості є одним із найбільш динамічних сегментів економіки, який чутливо реагує на зміни макроекономічних умов, рівень доходів населення, інвестиційний клімат та регуляторну політику держави. У сучасних умовах підприємства, що функціонують у сфері орендного бізнесу, змушені постійно адаптуватися до змін ринкового середовища та посилення конкуренції.

Формування ефективної стратегії розвитку підприємства на ринку оренди нерухомості є необхідною умовою забезпечення його довгострокової конкурентоспроможності. Стратегія дозволяє визначити напрями розвитку, оптимізувати портфель об’єктів нерухомості, підвищити рівень заповнюваності об’єктів та забезпечити стабільний грошовий потік [1].

Особливістю ринку оренди є висока залежність від попиту, географічного розташування об’єктів, стану економіки та рівня інвестиційної активності. У таких умовах стратегічне управління стає ключовим інструментом адаптації підприємства до зовнішніх змін.

Результати дослідження

Формування стратегії розвитку підприємства на ринку оренди нерухомості базується на комплексному аналізі зовнішнього та внутрішнього середовища. До основних факторів зовнішнього впливу належать стан ринку нерухомості, рівень конкуренції, платоспроможність орендарів, зміни законодавства та інвестиційна привабливість регіону.

Внутрішні фактори включають структуру портфеля нерухомості, рівень управління об’єктами, ефективність маркетингової політики, фінансову стабільність підприємства та якість сервісного обслуговування орендарів [2].

Одним із ключових етапів формування стратегії є сегментація ринку оренди нерухомості. Підприємства можуть орієнтуватися на різні сегменти: житлову, комерційну, складську або офісну нерухомість. Кожен із сегментів має власні особливості попиту, рівень дохідності та ризики.

Важливим напрямом стратегічного розвитку є диверсифікація портфеля нерухомості. Розширення структури об’єктів дозволяє зменшити залежність від коливань окремих сегментів ринку та забезпечити стабільність доходів.

Значну роль у формуванні стратегії відіграє оптимізація управління орендними потоками. Це включає встановлення конкурентоспроможної орендної ставки, впровадження гнучкої цінової політики, а також системи знижок і бонусів для довгострокових орендарів [3].

Окрему увагу слід приділяти маркетинговій стратегії підприємства. Використання цифрових платформ, онлайн-агрегаторів нерухомості та соціальних мереж дозволяє розширити аудиторію потенційних клієнтів і скоротити період простою об'єктів [4].

Важливим інструментом стратегічного управління є впровадження сучасних інформаційних технологій. Використання CRM-систем дозволяє ефективно управляти базою орендарів, контролювати платежі та аналізувати попит на об'єкти нерухомості.

Значну роль у підвищенні ефективності відіграє також управління ризиками. До основних ризиків у сфері оренди нерухомості належать коливання ринкових цін, неплатежі орендарів, зростання витрат на утримання об'єктів та юридичні ризики. Формування системи ризик-менеджменту дозволяє мінімізувати їх негативний вплив [5].

Стратегія розвитку підприємства також повинна враховувати інвестиційну складову. Розширення портфеля нерухомості через нове будівництво або придбання об'єктів дозволяє збільшити ринкову частку та підвищити прибутковість бізнесу.

У сучасних умовах важливим напрямом є також впровадження принципів енергоефективності та сталого розвитку. Використання енергозберігаючих технологій у будівлях знижує експлуатаційні витрати та підвищує привабливість об'єктів для орендарів.

Висновки

Формування стратегії розвитку підприємства на ринку оренди нерухомості є складним і багаторівневим процесом, що потребує системного підходу до аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища. Ефективна стратегія повинна враховувати динаміку ринку нерухомості, рівень конкуренції, платоспроможність орендарів та інвестиційні можливості підприємства. Важливими складовими є сегментація ринку, диверсифікація портфеля об'єктів, оптимізація орендної політики та впровадження сучасних цифрових технологій управління [6].

Реалізація стратегічних підходів дозволяє підприємству підвищити рівень конкурентоспроможності, забезпечити стабільність грошових потоків та зменшити вплив ринкових ризиків. Використання CRM-систем, цифрових платформ просування нерухомості та принципів енергоефективності сприяє підвищенню якості управління об'єктами та зростанню їх інвестиційної привабливості. У довгостроковій перспективі комплексне впровадження стратегічних рішень забезпечує сталий розвиток підприємства та його адаптацію до змінних умов ринку нерухомості.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Шевчук В. Я. Економіка нерухомості : підручник. Київ : КНЕУ, 2020. 412 с.

2.Бойко О. В. Ринок нерухомості України: аналіз і перспективи розвитку. Київ : Ліра-К, 2019. 278 с.

3.Грабовський А. І. Стратегічне управління підприємством : навчальний посібник. Львів : ЛНУ, 2021. 350 с.

4.Ковальчук Т. В. Управління нерухомістю та девелопмент. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 296 с.

5.Батракова Т. І. Управління ефективністю діяльності підприємства – запорука його успішного функціонування. Економічний аналіз. 2015. Т. 19, № 2. С. 13–19. URL: http://surl.li/iptlfq

6.Гарафонова О.І., Купчевський П.О., Ящєнко І.В.. Стратегічний базис управління ефективністю діяльності бізнес-організації в умовах воєнного часу. Eco№ mic Synergy. 2022. № 4(6). С.65–81. URL: https://doi.org/10.53920/ES-2022-4-5

Химич Вікторія Вадимівна – студентка групи 1Л-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vikahimich10@gmail.com.

Науковий керівник: ***Безсмертна Оксана Владиславівна*** - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. e-mail: bezsmertna@vntu.edu.ua

Khymych Viktoriia V. - Department of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vikahimich10@gmail.com.

Supervisor: ***Oksana V. Bezsmertna*** - PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa, e-mail: bezsmertna@vntu.edu.ua

УДК 658.7:665.3:504.06:620.9

К. В. Семенчук
О. В. Безсмертна

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ АВТОТОВАРІВ УКРАЇНИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено особливості формування та розвитку ринку автотоварів України в умовах трансформації, воєнних викликів і макроекономічної нестабільності. Проаналізовано структуру ринку автотоварів, вплив імпорту нових і вживаних автомобілів, роль вторинного ринку транспортних засобів, а також зміни в каналах збуту автозапчастин. Визначено ключові тенденції розвитку ринку автотоварів та окреслено напрями адаптації підприємств до змін споживчого попиту й конкурентного середовища.

Ключові слова: ринок автотоварів; автозапчастини; автомобільний ринок; вторинний ринок; імпорт автомобілів; логістика; канали збуту; станції технічного обслуговування; конкуренція.

Abstract

The article examines the specific features of the formation and development of the Ukrainian automotive aftermarket under conditions of structural transformation, wartime challenges, and macroeconomic instability. The structure of the automotive aftermarket is analyzed, including the impact of imports of new and used vehicles, the role of the secondary vehicle market, as well as changes in automotive parts distribution channels. Key development trends of the automotive aftermarket are identified, and directions for enterprises' adaptation to changes in consumer demand and the competitive environment are outlined.

Keywords: automotive aftermarket; auto parts; automotive market; secondary market; vehicle imports; logistics; distribution channels; service stations; competition.

Вступ

В умовах трансформації економіки України, ускладнення логістичних ланцюгів та зростання ролі автомобільного транспорту ринок автотоварів набуває особливого значення як ключовий елемент післяпродажного обслуговування транспортних засобів. Динаміка імпорту автомобілів, активізація вторинного ринку, зміни у платоспроможному попиті населення та вплив воєнних і макроекономічних чинників суттєво трансформують структуру і масштаби попиту на автотовари. За цих умов дослідження особливостей формування, структури та тенденцій розвитку ринку автотоварів України є актуальним з позиції оцінювання його адаптивності, стійкості та перспектив функціонування в сучасному економічному середовищі.

Результати дослідження

Ринок автотоварів України є важливою складовою автомобільного ринку та відіграє суттєву роль у функціонуванні транспортної інфраструктури, споживчого сектору й суміжних галузей економіки. Він охоплює широкий асортимент продукції - від запчастин і комплектуючих до аксесуарів, технічних рідин та обладнання для обслуговування автомобілів. Частка автотоварів у загальній структурі автомобільного ринку формує значний сегмент післяпродажного обслуговування, який забезпечує безперервну експлуатацію понад 9 млн зареєстрованих транспортних засобів в Україні. Формування структури ринку відбувається під впливом внутрішнього попиту, динаміки імпорту автомобілів, розвитку вторинного ринку та загальних економічних і логістичних умов.

Структура ринку автотоварів безпосередньо залежить від стану автомобільного сектору. Основними сегментами є запасні частини та комплектуючі, мастильні матеріали, аксесуари й товари для ремонту та технічного обслуговування. За експертними оцінками, понад 65 % обороту ринку автотоварів припадає саме на сегмент автозапчастин, ще близько 20 % - на технічні рідини та мастила, решта — на аксесуари та обладнання. Значна частина попиту формується за рахунок імпортованих автомобілів, частка яких у структурі українського автопарку перевищує 70 %.

Повномасштабна війна істотно вплинула на автомобільний ринок України. У 2022 році імпорт нових автомобілів скоротився більш ніж у 5 разів, особливо в період березень–травень, однак тимчасове скасування митних платежів призвело до різкого зростання імпорту вживаних транспортних засобів. У 2023 році обсяги продажів нових автомобілів зросли в середньому на 62 % порівняно з 2022 роком. Лідером ринку стала марка Toyota (10 738 авто, 54 %), друге місце посів Volkswagen (7 094 авто, зростання більш ніж у 2 рази), третє - Renault із приростом 42,1 % [1].

У 2024 році повернення митного збору та девальвація гривні (понад 10 % у річному вимірі) знизили платоспроможний попит, що призвело до падіння продажів авто та виходу з ринку частини малих компаній, посиливши його концентрацію. Це вплинуло на структуру попиту, збільшивши частку дешевших і вживаних комплектуючих. За даними 2025 року, в Україну імпортовано понад 258 тис. легкових авто, з яких понад 80 % – уживані, що підтримує високий попит на автозапчастини; лише за І квартал укладено близько 213 тис. угод купівлі-продажу вживаних авто, середній вік яких становить 8–9 років [2]. Ринок автотоварів залишається нерівномірним: понад 334 авторинки, з них 48 у Києві та 33 у Харківській області [3]. Частка б/в запчастин сягає 30–40 %, тоді як у 2025 році зареєстровано понад 79,5 тис. нових авто (98 % імпорт), що формує попит на оригінальні комплектуючі [3]. Загалом частка авторинків скоротилася до менш ніж 20 %, а ринок поступово концентрується в онлайн-торгівлі та сервісних каналах [4].

Висновки

Ринок автотоварів України формується під впливом трансформацій автомобільного ринку, макроекономічної нестабільності та зростання ролі вторинного сегмента транспортних засобів. Активний імпорт уживаних автомобілів, високий середній вік автопарку та географічна концентрація попиту зумовлюють стійкий попит на автозапчастини, витратні матеріали й товари для технічного обслуговування. Водночас скорочення частки традиційних каналів збуту та посилення ролі авторизованих СТО й оптово-сервісних мереж свідчать про структурну перебудову ринку та зростання рівня його концентрації. За таких умов ефективний розвиток підприємств на ринку автотоварів потребує гнучкої асортиментної політики, адаптації логістичних процесів і орієнтації на зміну споживчих пріоритетів, що є ключовим чинником забезпечення їх конкурентоспроможності в сучасних умовах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Пойда-Носик Н., Бачо Р. Аналіз тенденцій розвитку автомобільної промисловості в Україні. *Acta Academiae Beregsasiensis. Economics*. 2022. №2. С. 13–23.

2. Андронік О.Л., Криворучко Д.М. Управління в умовах швидких інновацій та зовнішніх факторів в автомобільній галузі. *Вісник Херсонського національного технічного університету*. 2022. №4 (83). С. 119–126.

3. Аналіз авторинку країни Європи та України у 2023 році. URL: https://inventure.com.ua/uk/analytics/investments/avtorinok-ukrayini-u-2023-roci:-prodazh-avto-taprognozi-na-2024-rik

4. Любченко С., Травянка О. Аналіз українського автомобільного ринку в умовах військового стану. Scientific journal «Modeling the development of the economic systems». 2024. URL: https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/download/377/361/795

Семенчук Карина Володимирівна – студентка групи П-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Науковий керівник: ***Безсмертна Оксана Владиславівна*** - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. e-mail: bezsmertna@vntu.edu.ua

Semenchuk Karin V. - Department of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Supervisor: ***Oksana V. Bezsmertna*** - PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa, e-mail: bezsmertna@vntu.edu.ua

УДК 004.056.55

А. С. Камінська
В. В. Карпінець

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФОРМАТІВ STL ТА OBJ ДЛЯ СТЕГАНОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ 3D-МОДЕЛЕЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі здійснено аналіз структурної організації базових форматів 3D-графіки STL та OBJ у контексті їх використання як стегоконтейнерів для приховування даних і впровадження цифрових водяних знаків (ЦВЗ). Обґрунтовано необхідність використання гібридних моделей захисту 3D-моделей, що поєднують симетричне/асиметричне шифрування та стеганографію. Проаналізовано специфічні приховані канали: для STL (80-байтовий заголовок, 2-байтове поле атрибутів, LSB координат) та для OBJ (топологічні перестановки вершин і граней за допомогою автомата Edgebreaker, трансформні методи DWT). Оцінено стеганографічну ємність, стійкість до топологічних атак та вплив на візуальну якість (PSNR, SSIM). Запропоновано концепцію багаторівневої кібербезпеки цифрових 3D-активів.

Ключові слова: 3D-стеганографія, цифрові водяні знаки, формат STL, формат OBJ, алгоритм Edgebreaker, найменш значущий біт (LSB), дискретне вейвлет-перетворення (DWT), кібербезпека..

Abstract

The paper presents an analysis of the structural organization of the fundamental 3D graphics formats STL and OBJ in the context of their use as steganographic containers for data hiding and digital watermark embedding. The necessity of applying hybrid protection models for 3D assets, combining symmetric/asymmetric encryption with steganographic techniques, is substantiated. Specific covert channels are analyzed: for STL (80-byte header, 2-byte attribute field, and least significant bits of vertex coordinates) and for OBJ (topological permutations of vertices and faces using the Edgebreaker scheme, as well as transform-domain methods such as discrete wavelet transform, DWT). The steganographic capacity, robustness against topological attacks, and impact on visual quality (PSNR, SSIM) are evaluated. A concept of a multi-layered cybersecurity framework for digital 3D assets is proposed.

Keywords: 3D steganography, digital watermarks, STL format, OBJ format, Edgebreaker algorithm, LSB, DWT, cybersecurity.

Вступ

Швидкий розвиток програм для 3D-моделювання та технологій 3D-друку призвів до того, що тривимірні цифрові файли стали використовуватися повсюди – від створення медичних протезів до машинобудування та кіноіндустрії. Оскільки розробка таких високоточних моделей вимагає багато часу, інтелектуальних зусиль та фінансів, питання надійного захисту авторських прав на них стоїть надзвичайно гостро. Звичайне комп'ютерне шифрування чудово захищає файл під час його передачі через інтернет. Проте його головний недолік полягає в тому, що як тільки легальний покупець або користувач розшифровує файл і відкриває його у своїй програмі, модель стає повністю беззахисною. Її можна миттєво скопіювати, змінити або нелегально викласти в мережу.

Вирішити цю проблему допомагає 3D-стеганографія та використання цифрових водяних знаків. Ці технології дозволяють непомітно «вплести» секретну інформацію (наприклад, ім'я автора, номер ліцензії чи дані про покупця) прямо у внутрішній код самої 3D-моделі. На відміну від звичайних плоских фотографій, де пікселі розташовані рівними рядами, 3D-моделі мають набагато складнішу просторову будову. До того ж, 3D-моделі постійно крутять, збільшують, зменшують або трохи згладжують перед друком, що може легко знищити простий прихований код. Метою цієї роботи є глибоке порівняння внутрішньої будови двох найпопулярніших форматів (STL та OBJ), щоб зрозуміти, як саме в них можна сховати величезні масиви інформації так, щоб цього ніхто не помітив і не зміг видалити.

Результати дослідження

Будь-яка полігональна 3D-модель математично описується як сукупність вершин (Vertices), ребер (Edges) та граней (Faces), що утворюють просторову сітку (Mesh). Проте підходи до формалізації та зберігання цих даних суттєво відрізняються залежно від обраного формату файлу. Саме ця структурна різниця визначає, де і як можна знайти вільне місце для таємних даних [1].

Формат STL є галузевим стандартом для 3D-друку [2]. Його головна особливість полягає в тому, що він описує лише геометрію поверхні тривимірного об'єкта без будь-якої інформації про колір, текстури чи інші атрибути. Структурно STL-файл є невпорядкованим списком трикутних граней. Кожна грань описується вектором нормалі до площини трикутника та координатами трьох його вершин у тривимірному декартовому просторі: V=(x,y,z). У форматі STL відсутня топологічна інформація – спільні вершини сусідніх трикутників записуються дублюванням координат. Формат має дві репрезентації: текстову (ASCII) та бінарну. У найпопулярнішому бінарному STL після 80-байтового заголовка кожний трикутник займає рівно 50 байт (по 12 байт на нормаль та три вершини у форматі 32-bit floating-point, плюс 2 байти на атрибути) [2].

Така жорстка структура дозволяє безпечно ховати дані кількома способами. По-перше, у 80-байтовий заголовок можна вписати до 640 біт інформації (наприклад, цифровий підпис) [3]. Це взагалі ніяк не змінить форму об'єкта, проте є дуже ненадійним способом, бо при перезбереженні заголовок часто стирається. По-друге, нестандартні 2 байти атрибутів (які історично призначалися для збереження кольору) дозволяють записати туди таємні дані: форма моделі залишиться ідеальною, а місця вистачить для великого тексту [2]. Третій спосіб передбачає впровадження цифрових водяних знаків у найменш значущі біти (LSB) мантиси чисел з плаваючою комою, що відповідають за координати вершин, з мінімальним впливом на геометрію. Якщо акуратно змінити останні 8 бітів, точка зміститься непомітно для людського ока. Однак через відсутність топологічної інформації та постійне дублювання вершин, алгоритм має спочатку знайти всі копії однієї точки і змінити їх абсолютно однаково, щоб не розірвати поверхню.

Формат OBJ, розроблений компанією Wavefront Technologies, є значно гнучкішим і складнішим [4]. Він підтримує не лише трикутники, а й багатокутники (N-gons), а також зберігає інформацію про матеріали та текстури [5]. Дані в OBJ записуються у текстовому вигляді (ASCII). Основна структурна відмінність від STL полягає у наявності індексації [4]. Файл містить окремі списки координат вершин (ідентифікатор v), текстурних координат (vt) та нормалей (vn). Опис самих полігонів (ідентифікатор f) здійснюється шляхом посилання на індекси раніше оголошених вершин, наприклад: f 1/1/1 2/2/1 3/3/1 [4].

Завдяки розділенню геометрії (координат) та топології (індексів граней), формат OBJ надає більше можливостей для стеганографічного захисту. Цифрові водяні знаки можна вбудовувати не лише шляхом просторової модифікації координат, але й за рахунок зміни порядку запису вершин або нормалей у файлі. Якщо ми перемішаємо рядки з точками у коді, на екрані 3D-модель залишиться абсолютно ідентичною, але сама послідовність працюватиме як шифр (ємність такого методу наближається до O(n\log{2}n) біт) [6]. Щоб одержувач міг правильно прочитати таке повідомлення, використовується спеціальний алгоритм обходу поверхні Edgebreaker. Цей алгоритм крок за кроком рухається по гранях, детерміновано генеруючи однаковий маршрут для кодера та декодера. Цей спосіб є стійкішим до певних типів атак на геометрію моделі (наприклад, обертання чи масштабування), хоча і ламається при штучному спрощенні сітки моделі [7].

Щоб зробити захист ще надійнішим і стійким до спроб хакерів його видалити, науковці використовують більш складні математичні перетворення [7]. Наприклад, можна працювати не з самими координатами, а з "частотами" моделі (використовуючи хвильові перетворення DWT) або проектувати точки на уявні площини. Такі методи дозволяють заховати цілі зображення всередині 3D-моделі. Дослідження алгоритмів на базі проекцій показали, що під час тестування на надзвичайно складній моделі дракона метод забезпечив найвищий показник якості та непомітності (PSNR понад 47,87 дБ) і зберіг дані навіть після того, як модель грубо спростили на 30% або додали до неї сильний цифровий "шум" [7]. Також існують багатошарові алгоритми, які дозволяють ховати дані у 7–13 шарів одночасно, перетворюючи звичайну 3D-модель на справжній архів даних [7].

Але для повноцінної кібербезпеки одного лише приховування даних недостатньо. Якщо просто

заховати звичайний текст у координати моделі, спеціальні програми-шпигуни легко знайдуть ці зміни, бо вони виглядають як неприродні аномалії [8]. Тому сучасний підхід вимагає подвійного захисту. Спочатку повідомлення обов'язково шифрується надійними алгоритмами (наприклад, AES-128 або Blowfish) [9]. Використання стандарту AES-128 дозволяє перетворити текст на абсолютно випадковий набір символів, зберігаючи при цьому найвищу якість моделі. Після цього зашифрований текст ховається не підряд, а «стрибаючи» по точках моделі дуже складним, заплутаним маршрутом (для цього використовують математичні фокуси, такі як перестановка Йосифа або коди Грея) [10].

Крім того, на допомогу інженерам з кібербезпеки сьогодні приходить штучний інтелект та машинне навчання [11]. Наприклад, алгоритм Isolation Forest здатен самостійно аналізувати форму моделі та знаходити найбільш складні, сильно вигнуті та рельєфні ділянки (глибокі складки, гострі кути чи шорсткості). Якщо ховати цифрові водяні знаки саме в таких місцях, а не на рівних, гладких площинах, мікроскопічні зміни зливаються з природним рельєфом об'єкта [12]. Завдяки цьому людське око та прості програми перевірки ніколи їх не помітять.

Висновки

Детальний аналіз форматів STL та OBJ доводить, що вони чудово підходять для створення надійних систем захисту авторських прав на тривимірні об'єкти. Формат STL дозволяє ховати величезні обсяги інформації у своїх текстових полях або за рахунок мікроскопічного зсуву координат. Однак він вимагає дуже обережного ставлення, щоб випадково не пошкодити поверхню моделі мікротріщинами. Формат OBJ, завдяки своїй структурі зі списками, є ідеальним майданчиком для того, щоб ховати інформацію, просто змінюючи порядок запису рядків – це взагалі не змінює форму об'єкта і є абсолютно непомітним.

Справжній і найвищий рівень безпеки досягається лише тоді, коли технологія приховування працює в нерозривній парі з класичним потужним шифруванням та алгоритмами штучного інтелекту. В умовах сучасного високотехнологічного виробництва зловмисники намагаються не просто вкрасти файли, але й непомітно змінити машинний код для 3D-принтера, щоб зробити надруковану деталь крихкою чи бракованою. Тому зараз активно розвивається напрямок кіберфізичної перевірки: коли захований у комп'ютерному файлі водяний знак переноситься на реальну фізичну деталь під час друку, і згодом авторство чи цілісність можна довести, просто відсканувавши цей об'єкт. Розвиток таких технологій допомагає надійно захистити інтелектуальну власність та відповідає ключовим цілям сучасної стратегії кібербезпеки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. 3D Compression Made Simple: Edgebreaker on a Corner-Table URL: https://www.cs.cmu.edu/~alla/edgebrea ker_simple.pdf (дата звернення: 15.03.2026)
2. STL (file format) URL: https://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format) (дата звернення: 15.03.2026)
3. A Fragile Watermarking Scheme for Authenticity Verification of 3D Models in GLB Format URL: https://www.mdpi.com/2076-3417/15/13/7246 (дата звернення: 15.03.2026)
4. Wavefront .obj file URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file (дата звернення: 15.03.2026)
5. The Difference Between STL and OBJ URL: https://chiggofactory.com/stl-vs-obj/ (дата звернення: 15.03.2026)
6. Multi-carrier information hiding based on projection-driven vertex embedding in 3D models URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12469212/ (дата звернення: 15.03.2026)
7. A High Capacity 3D Steganography Algorithm URL: https://www.researchgate.net/publication/320722403_A_HighCapacity_3D_Steganography_Algorithm_With_Adjustable_Distortion (дата звернення: 15.03.2026)
8. Three-Dimensional Mesh Steganography and Steganalysis: A Review URL: http://staff.ustc.edu.cn/~zhangwm/Paper/2021_25.pdf (дата звернення: 15.03.2026)
9. A robust high capacity Gray code-based double layer security scheme for secure data embedding in 3D objects URL: https://www.itu.int/pub/S-JNL-VOL3.ISSUE2-2022-A26/fr (дата звернення: 15.03.2026)
10. Image-to-Image Steganography with Josephus Permutation and Least Significant Bit (LSB) 3-3-2 Embedding URL: https://www.mdpi.com/2076-3417/14/16/7119 (дата звернення: 15.03.2026)

11. On the Usability of Isolation Forest for 3D Mesh Analysis and Watermarking URL: https://www.mdpi.com/2076-3417/15/21/11364 (дата звернення: 15.03.2026)
12. Yaremchuk Yu., Saliieva O., Karpinets V., Nikolaienko A., Kunanets N. Enhancing the steganographic resistance of hidden information to active attacks. Proceedings of the International Workshop on Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems II (CPITS-II 2024), Kyiv, October 26, 2024. 2024. Vol. 3826. Pp. 350-355. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3826/short27.pdf (дата звернення: 15.03.2026)

Камінська Анна Сергіївна **–** студентка групи 1КІТС-22б, Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: akaanyaa@gmail.com
Карпінець Василь Васильович **–** завідувач кафедри МБІС, кандидат технічних наук, доцент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: karpinets@vntu.edu.ua

Kaminska Anna S. – student of group 1KITS-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: akaanyaa@gmail.com
Karpinets Vasyl V. – Head of the Department of Management and Security of Information Systems, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: karpinets@vntu.edu.ua

УДК 004.056.53:004.896:004.774

А.І. Білоус
О. В. Салієва

АВТОМАТИЗОВАНЕ ВИЯВЛЕННЯ ТА АНАЛІЗ ІН'ЄКЦІЙНИХ ВРАЗЛИВОСТЕЙ ВЕБЗАСТОСУНКІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ВЕЛИКИХ МОВНИХ МОДЕЛЕЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі представлено результати розробки вебплатформи «Red Defence» для автоматизованого виявлення ін'єкційних вразливостей вебзастосунків. Розроблено комплексну систему динамічного тестування безпеки (DAST), що реалізує гібридні алгоритми сканування для виявлення вразливостей класу SQL Injection, XSS та Command Injection. Як ключовий елемент наукової новизни запропоновано архітектуру підсистеми інтелектуального аналізу на основі великих мовних моделей (LLM), яка забезпечує автоматизовану оцінку критичності виявлених дефектів та генерацію рекомендацій з їх усунення. Тестування на спеціалізованому вразливому стенді підтвердило ефективність розроблених засобів із нульовим рівнем хибних спрацювань.

Ключові слова: кібербезпека, тестування на проникнення, DAST, SQL Injection, XSS, Command Injection, великі мовні моделі, LLM, сканер вразливостей, інформаційна безпека.

Abstract

This paper presents the results of the development of the "Red Defence" web platform for the automated detection of injection vulnerabilities in web applications. A comprehensive system for dynamic application security testing (DAST) has been developed, implementing hybrid scanning algorithms to detect vulnerabilities of the SQL Injection, XSS, and Command Injection classes. As a key element of scientific novelty, we propose an architecture for an intelligent analysis subsystem based on large language models (LLM), which provides automated assessment of the severity of detected defects and generates recommendations for their remediation. Testing on a specialized vulnerability testbed confirmed the effectiveness of the developed tools with zero false positives.

Keywords: cybersecurity, penetration testing, DAST, SQL Injection, XSS, Command Injection, large language models, LLM, vulnerability scanner, information security.

Вступ

Стрімкий розвиток вебтехнологій та перехід бізнес-процесів у цифровий простір зробили вебзастосунки критично важливою складовою сучасної інформаційної інфраструктури. Відповідно до звітів OWASP Top 10, ін'єкційні вразливості стабільно посідають провідні позиції серед найнебезпечніших загроз для вебсистем [1]. Успішна експлуатація таких вразливостей дозволяє зловмиснику отримати несанкціонований доступ до конфіденційних даних або виконати довільний код на сервері.

Традиційні засоби автоматизованого тестування на проникнення, зокрема комерційні платформи з високою вартістю ліцензій на прикладі Burp Suite [2] та безкоштовні рішення з відкритим кодом OWASP ZAP [3], sqlmap [4], мають певні архітектурні обмеження. До них належать переважно закрита модель аналізу, обмежена гнучкість при роботі з сучасними односторінковими застосунками (SPA) та відсутність вбудованих інструментів для глибокої інтерпретації результатів сканування [5]. Критичною прогалиною наявних рішень є відсутність штатної наскрізної інтеграції з технологіями великих мовних моделей (LLM) «з коробки». Наявні на ринку спроби використання ШІ мають ізольований або плагінний характер, що унеможливлює повністю автоматизований аналіз і комплексну оцінку складних аномалій у перехопленому трафіку без залучення сторонніх модулів.

Метою даної роботи є розробка та дослідження вебплатформи «Red Defence» для автоматизованого виявлення ін'єкційних вразливостей вебзастосунків із застосуванням гібридних алгоритмів сканування та конвеєрного інтелектуального аналізу результатів безпосередньо засобами великих мовних моделей.

Результати дослідження

Для досягнення поставленої мети було спроєктовано та розроблено вебплатформу «Red Defence», архітектура якого базується на асинхронному фреймворку FastAPI із застосуванням стандарту ASGI, що забезпечує паралельну обробку тисяч мережевих з'єднань в єдиному циклі подій . Для аналізу сучасних SPA-застосунків до архітектури інтегровано інструментарій Playwright, який забезпечує повноцінний динамічний рендеринг DOM-дерева та виявлення клієнтських вразливостей типу DOM-based XSS.

Ядро сканування реалізовано у вигляді трьох спеціалізованих модулів: SQLiScanner, XSSScanner та CMDScanner. Модуль SQLiScanner застосовує алгоритм статистичного аналізу часових затримок із подвійною верифікацією для виявлення вразливостей класу Blind SQL Injection. Алгоритм обчислює базову лінію часу відповіді сервера та порівнює її із затримкою після впровадження інструкцій SLEEP/pg_sleep ─ вразливість підтверджується лише за умови статистично значущої різниці, що мінімізує кількість хибних спрацювань. Модуль XSSScanner використовує метод маркерів-канарок: спочатку впроваджується унікальний маркер, визначається точний синтаксичний контекст його відображення (атрибут, JavaScript-блок, HTML-текст), після чого підбирається цільовий вектор для виходу з ізоляції. Модуль CMDScanner генерує різноманітні вектори з комбінацій префіксів (;, |, &&) та суфіксів (#, //) і верифікує виконання через обчислення математичного виразу (echo $((1337+7))).

Для підвищення ефективності в умовах активних засобів захисту реалізовано трирівневу ешелоновану модель сканування: експрес-аналіз базовими векторами, режим обфускації (Bypass Mode) із застосуванням URL/Hex-кодування та глибоке сканування (Deep Scan) з повним перебором розширених словникових баз. Наявність WAF автоматично визначається на етапі розвідки та активує відповідний рівень обфускації навантажень.

Ключовим елементом наукової новизни є підсистема інтелектуального аналізу на основі великих мовних моделей, що функціонує за принципом конвеєра Data-to-Insight. Модуль LoggedSession перехоплює повні сирі дампи HTTP-взаємодії для кожного вектора атаки. На основі зібраних даних система динамічно формує структурований запит до LLM із рольовою моделлю «Експерта з кібербезпеки», яка визначає суворий формат виводу: оцінка критичності за шкалою CVSS, опис виявленої аномалії та персоналізовані рекомендації з ремедіації вихідного коду. Архітектура підсистеми спроєктована за принципом Vendor-Agnostic ─ підтримується підключення API будь-яких провідних LLM-провайдерів, наприклад, OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini [6].

Для наочного порівняння розробленої платформи з існуючими засобами автоматизованого тестування характеристики систем узагальнено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика вебплатформи «Red Defence» з існуючими DAST засобами

Критерій порівняння	Burp Suite (Pro)	OWASP ZAP	Sqlmap	Платформа «Red Defence»
Тип архітектури	Десктоп	Десктоп	Консольна	Веборієнтована
Вартість ліцензії	Висока	Безкоштовно	Безкоштовно	Відкрите рішення
Глибина аналізу SPA	Висока	Середня	Відсутня	Висока
Прозорість логіки	Низька	Середня	Висока	Повна
Вбудоване використання ШІ	Обмежене	Відсутнє	Відсутнє	Глибока інтеграція (LLM)
Гнучкість HTTP-сесій	Висока	Середня	Складна	Висока

Аналіз порівняльної характеристики (табл. 1) підтверджує, що розроблена вебплатформа є єдиним серед розглянутих рішень інструментом, що поєднує веборієнтовану архітектуру, повну прозорість процесу сканування та вбудовану інтеграцію LLM для інтелектуального аналізу результатів тестування.

Тестування проводилось на спеціалізованому лабораторному стенді. За результатами тестування всі три модулі сканування продемонстрували стовідсоткову ефективність виявлення при нульовому рівні хибних спрацювань. LLM-агент коректно інтерпретував обфусковані вектори атак ─ зокрема, команди з подвійним екрануванням та SQL-конструкції з inline-коментарями ─ які не піддаються класичним сигнатурним методам аналізу.

Висновки

У результаті проведеного дослідження розроблено вебплатформу «Red Defence» для автоматизованого виявлення та аналізу ін'єкційних вразливостей вебзастосунків. Реалізовано гібридну модель сканування, що поєднує сигнатурні алгоритми, евристичний аналіз часових затримок та динамічний рендеринг DOM-дерева, що забезпечує повне охоплення поверхні атаки для вразливостей класу SQL Injection, XSS та Command Injection. Встановлено, що інтеграція підсистеми інтелектуального аналізу на основі LLM дозволяє усунути ключовий недолік існуючих DAST-інструментів – відсутність автоматизованої інтерпретації результатів сканування: система оцінює критичність виявлених дефектів та генерує рекомендації з виправлення вихідного коду. Тестування підтвердило стовідсоткову ефективність виявлення вразливостей при нульовому рівні хибних спрацювань, що доводить практичну цінність розробленого рішення для проведення комплексного аудиту інформаційної безпеки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. OWASP Top 10. The Open Worldwide Application Security Project (OWASP). URL: https://owasp.org/Top10/ (дата звернення: 09.04.2026).

2. Burp Suite Professional Features. PortSwigger. URL: https://portswigger.net/burp/pro/features (дата звернення: 13.05.2026).

3. OWASP ZAP Getting Started. URL: https://www.zaproxy.org/getting-started/ (дата звернення: 13.05.2026).

4. Sqlmap: automatic SQL injection and database takeover tool. URL: https://sqlmap.org/ (дата звернення: 13.05.2026).

5. Білоус А. І., Салієва О. В. Порівняльний аналіз алгоритмів автоматизованого виявлення ін'єкційних вразливостей у сучасних вебзастосунках. Матеріали LV науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2026/paper/view/28700/23605 (дата звернення: 14.05.2026).

6. OWASP GenAI Security Project - Solutions Reference Guide Q2_Q3'25. *OWASP Gen AI Security Project*. URL: https://genai.owasp.org/resource/owasp-genai-security-project-solutions-reference-guide-q2_q325/ (дата звернення: 14.05.2026).

Білоус Артем Ігорович – студент групи 1КІТС-22Б, Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: artembilous7@gmail.com

Салієва Ольга Володимирівна – доктор філософії (PhD) за спеціальністю 125 «Кібербезпека», доцент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: salieva8257@vntu.edu.ua

Bilous Artem I. – student of group 1KITS-22B, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: artembilous7@gmail.com

Saliieva Olha V. – Doctor of Philosophy (PhD) in specialty 125 "Cybersecurity", Associate Professor of the Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: salieva8257@ vntu.edu.ua

УДК 004.056.53:004.62

А. Р. Магденко
А. В. Грицак

МЕТОД КРОСПЛАТФОРМНОЇ КОРЕЛЯЦІЇ ЦИФРОВИХ СЛІДІВ ДЛЯ ДЕАНОНІМІЗАЦІЇ СУБ'ЄКТІВ КІБЕРЗАГРОЗ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезах розглядається інноваційний метод кросплатформної кореляції цифрових слідів, спрямований на автоматизацію процесів деанонімізації суб'єктів тіньової економіки. Обґрунтовано архітектурну модель розробленого програмного комплексу, що інтегрує мікросервісний підхід (Apache Kafka) та гібридну систему баз даних (MongoDB, Neo4j). Запропоновано алгоритм детермінованої екстракції криптографічних ідентифікаторів із неструктурованих текстів, який усуває колізії форматів між різними блокчейн-мережами. Доведено, що синтез комунікаційних графів (Telegram, DarkWeb) та фінансових транзакцій дозволяє експоненціально підвищити ефективність розслідувань у кіберпросторі в режимі реального часу.

Ключові слова: OSINT, деанонімізація, графові бази даних, кібербезпека, блокчейн-аналітика, обробка природної мови, тіньова економіка.

Abstracts

The paper presents an innovative method of cross-platform correlation of digital footprints aimed at automating the de-anonymization processes of shadow economy subjects. The architectural model of the developed software complex, which integrates a microservice approach (Apache Kafka) and a hybrid database system (MongoDB, Neo4j), is substantiated. An algorithm for the deterministic extraction of cryptographic identifiers from unstructured texts is proposed, eliminating format collisions between various blockchain networks. It is proven that synthesizing communication graphs (Telegram, DarkWeb) and financial transactions exponentially increases the efficiency of real-time cyberspace investigations.

Keywords: *OSINT, de-anonymization, graph databases, cybersecurity, blockchain analytics, natural language processing, shadow economy.*

Вступ

Сучасний етап розвитку кіберпростору характеризується фундаментальною трансформацією архітектури кіберзлочинності. Вектори координації протиправної діяльності поступово зміщуються з ізольованих сегментів оверлейних мереж (DarkWeb) у площину загальнодоступних месенджерів із наскрізним шифруванням, ключовим з яких є Telegram. Зловмисники свідомо застосовують стратегію диверсифікації ризиків: месенджери використовуються для агресивного маркетингу, швидкої комунікації та реалізації автоматизованих схем формату B2C (Business-to-Consumer), тоді як класичні onion-маркетплейси залишаються незамінними для розміщення бекенд-інфраструктури та забезпечення системи ескроу (Escrow) при багатотисячних криптовалютних транзакціях [1]. Утворюється складна гетерогенна екосистема, функціонування якої зумовлює прогресуючу технологічну фрагментацію цифрових слідів.

Результати дослідження

Аналіз існуючих рішень та постановка проблеми. Критичний аналіз існуючого програмного інструментарію демонструє суттєві обмеження у можливостях автоматизованої кросплатформної кореляції цифрових артефактів. Наявну системну проблему можна охарактеризувати як «фрагментарність екосистеми розслідувань». Класичні OSINT-фреймворки (зокрема Maltego) дозволяють агрегувати дані з різнорідних джерел, проте вимагають ручного керування графами та не здатні автоматизовано аналізувати контекст тисяч неструктурованих повідомлень [2].

З іншого боку, платформи професійної блокчейн-аналітики класу Enterprise (Chainalysis Reactor, Crystal) використовують потужні евристики кластеризації для відстеження руху коштів, проте їхнім фундаментальним недоліком є абсолютна «сліпота» до даних поза межами блокчейну (Off-chain data).

З математичної точки зору цю проблему описано як ізольованість графів: існуючі інструменти будують граф фінансових транзакцій $G_f = (V_f, E_f)$ та комунікаційний граф $G_c = (V_c, E_c)$ як абсолютно незалежні топологічні структури [3]. Відсутність автоматизованої функції відображення $f : V_c \to V_f$, яка б дозволила екстрагувати криптовалютні адреси з текстового контексту закритих чатів і прив'язувати їх до фінансових потоків, створює критичну прогалину в методології проактивної деанонімізації.

Проєктування мікросервісної архітектури та конвеєра даних. З метою подолання виявлених емпіричних обмежень розроблено архітектурну модель модульного асинхронного скрапінгу з імплементацією мікросервісного підходу. Під час експериментальної експлуатації базових монолітних прототипів збору даних було виявлено проблему асиметрії швидкості (I/O Bottlenecks): швидкість парсингу інформації з Telegram-каналів суттєво перевищувала пропускну здатність баз даних, що призводило до втрати цифрових доказів.

Принциповим удосконаленням стало впровадження проміжного шару потокової обробки подій (Event Streaming Layer) на базі розподіленого брокера повідомлень Apache Kafka [4]. Колектори (Telegram Userbot, Tor Headless Browsers) асинхронно публікують зібрані сирі JSON-об'єкти у тематичні черги (Topics) за патерном «видавець-підписник» (Publish-Subscribe). Це створює надійний буферний шар, який математично гарантує збереження всіх перехоплених комунікацій навіть у випадку пікових навантажень або тимчасової відмови обчислювальних вузлів.

Специфіка розслідувань на основі відкритих даних вимагає імплементації гібридної (поліглотської) архітектури зберігання. Для забезпечення суворих криміналістичних вимог щодо незмінності первинних цифрових доказів (Data Provenance) спроєктовано «Озеро Даних» (Data Lake) на базі документо-орієнтованої СУБД MongoDB. Кожен артефакт зберігається як атомарний BSON-документ із додаванням мітки часу (NTP) та криптографічного хешу за алгоритмом SHA-256. Це формує безперервний ланцюг збереження доказів (Chain of Custody), унеможливлюючи подальшу модифікацію даних [5]. Водночас для зберігання вилучених сутностей та швидкого обчислення транзитивних кореляцій впроваджено спеціалізовану графову базу даних Neo4j, чия архітектура первинно оптимізована для роботи з багатовимірною топологією. Інтеграція цих підсистем реалізується через програмний механізм перехресних посилань (Cross-Referencing об'єктних ідентифікаторів).

Стохастичне моделювання поведінки колекторів та обхід антифрод-систем. Критичним бар'єром під час автоматизованого збору розвідувальних даних у прихованій мережі Tor є протидія сучасним системам виявлення ботів (Bot Mitigation Systems), які імплементують багаторівневі алгоритми поведінкового та апаратного аналізу. Для забезпечення безперервного доступу до цільових тіньових форумів розроблена архітектура інтегрує модуль стохастичної імітації людської поведінки (Stochastic Human Behavior Simulation). Цей математичний апарат генерує синтетичні патерни рухів комп'ютерної миші, швидкості прокручування сторінок та динаміки натискання клавіш, спираючись на приховані марковські моделі (Hidden Markov Models, HMM) [6].

Додатковим вектором обфускації модулів збору є динамічна підміна криптографічних відбитків мережевого рівня, зокрема TLS-фінгерпринтів стандарту JA3 та JA4, а також обфускація Canvas/WebGL-відбитків. Система автоматизовано розраховує та генерує унікальні конфігурації еліптичних кривих та шифрувальних наборів (Cipher Suites), які на математичному рівні відповідають валідним сигнатурам найпопулярніших легальних веб-браузерів. Механізми обходу CAPTCHA реалізовані через інтеграцію з хмарними API комп'ютерного зору (Computer Vision) та алгоритмами навчання з підкріпленням (Reinforcement Learning) [6].

Протидія концептуальному дрейфу в семантичному аналізі. Фундаментальною проблемою довгострокового семантичного аналізу тіньових комунікацій є явище концептуального дрейфу (Concept Drift), що проявляється у безперервній еволюції кіберзлочинного сленгу та виникненні нових термінів обфускації. Статичні NLP-моделі неминуче стикаються з експоненціальною деградацією точності (Model Decay) при появі невідомих токенів. Для вирішення цієї проблеми програмне ядро імплементує парадигму безперервного машинного навчання (Continual Learning) та механізми виявлення семантичних аномалій.

Система регулярно застосовує тест Пейджа-Хінклі (Page-Hinkley Test) для статистичного аналізу розподілу нових текстових токенів у векторному просторі: якщо густина кластеризації невідомих термінів навколо визначених онтологічних класів перевищує встановлений математичний поріг, алгоритм автоматично ініціює процедуру донавчання. Завдяки використанню методів класифікації з нульовим навчанням (Zero-shot Learning) та механізмів уваги, система здатна самостійно

виокремлювати контекстуальне значення новостворених сленгових конструкцій виключно за їхнім синтаксичним оточенням, гарантуючи резистентність конвеєра до лінгвістичної обфускації [7].

Темпоральне топологічне моделювання та метрики центральності. Статичне моделювання, яке фіксує всі виявлені взаємозв'язки як одночасні події, є недостатнім для реверс-інжинірингу динамічних злочинних синдикатів. Розроблена методологія розширює апарат графів до темпоральних мультиграфів (Temporal Networks), де кожне імовірнісне ребро характеризується дискретним часовим інтервалом існування. До історичних кореляцій застосовуються експоненційні функції затухання довіри (Time-Decay Functions) за законом $w(t) = w_0 \cdot e^{-\lambda \Delta t}$, що автоматично знижує релевантність застарілих даних (наприклад, скомпрометованих акаунтів) та запобігає хибній кластеризації [7].

Для автоматизованого виявлення ізольованих злочинних угруповань (кіберсиндикатів) усередині глобальної мережі застосовується метод оптимізації модулярності Лувена (Louvain Method), який максимізує щільність внутрішніх зв'язків кластера. Ідентифікація ключових фігурантів здійснюється через метрики центральності: центральність за посередництвом (Betweenness Centrality) виявляє OTC-брокерів (тіньові обмінники), через які проходять транзитні потоки, тоді як центральність власного вектора (Eigenvector Centrality) ідентифікує прихованих лідерів угруповання на основі впливовості їхніх зв'язків [7].

Математична модель топологічного аналізу та кросплатформної кореляції. Акумульовані масиви сирого тексту проходять двоконтурну нормалізацію: детерміновану (через регулярні вирази RegEx з обов'язковою криптографічною валідацією контрольних сум адрес) та імовірнісну (із застосуванням моделей розпізнавання іменованих сутностей NER на базі архітектури Transformer) [8].

Здобуті верифіковані ідентифікатори передаються до графового рушія Neo4j. Якщо пряме дублювання артефактів відсутнє, система оперує імовірнісними зв'язками, розраховуючи композитний індекс довіри (Confidence Score). Кожному частковому збігу (стилометрична подібність текстів, синхронність циркадних ритмів, фонетична схожість нікнеймів за метрикою Левенштейна) призначається вага $w_i \in [0.0,1.0]$. Фінальна ймовірність злиття ізольованих профілів обчислюється за формулою об'єднання незалежних подій [8]:

$$P_{total} = 1 - \prod_{i=1}^{n} (1 - w_i)$$

Для виявлення транзитивних зв'язків застосовується апарат марковських ланцюгів та обходу зваженого мультиграфа. Якщо композитна ймовірність перевершує заданий статистичний поріг, база даних транзакційно об'єднує сутності (Entity Fusion), інстанціюючи новий об'єкт – Мета-Вузол (Meta-Node). Він виступає цифровим двійником кіберзлочинця, акумулюючи ієрархію соціальних зв'язків та історію фінансових операцій.

Експериментальне дослідження. Для перевірки алгоритмічної працездатності розробленого комплексу було проведено натурний експеримент. Програмний агент (Userbot), що функціонував усередині Docker-контейнера, перехопив у закритому Telegram-каналі публікацію тіньового прайс-листа. Система успішно заблокувала дублікати завдяки механізму кешування (collections.deque), здійснила детерміновану нормалізацію тексту та вилучила криптовалютну адресу стандарту TRC-20 (мережа Tron). Далі мікросервісний маршрутизатор виконав асинхронний запит до публічного API-шлюзу TronGrid, отримавши статуси останніх смарт-контрактів.

Фінальним кроком стало транзакційне формування графового зв'язку (Джерело → Повідомлення → Гаманець) у базі даних Neo4j та автоматична генерація дворівневого OSINT-звіту через ізольований шлюз Telegram Bot API на обліковий запис адміністратора.

Висновки

Підсумовуючи результати проведеного дослідження, можна констатувати успішне вирішення фундаментальної науково-прикладної проблеми технологічної сегментації цифрових слідів у сучасних гетерогенних кіберзлочинних екосистемах. Розроблена та емпірично верифікована алгоритмічна модель кросплатформної кореляції довела, що подолання інфраструктурної обфускації можливе виключно через синергетичне поєднання мікросервісної потокової обробки даних, методів нейромережевого семантичного аналізу та топологічного моделювання на базі зважених мультиграфів.

Імплементація безперервного конвеєра даних, який об'єднує криміналістично стійке документо-орієнтоване сховище з графовим аналітичним ядром, дозволила повністю автоматизувати процеси

вилучення, нормалізації та математичної оцінки транзитивних зв’язків між ізольованими комунікаційними й фінансовими профілями. Застосування розроблених стохастичних евристик та алгоритмів кластеризації успішно нівелює спроби зловмисників приховати рух капіталу за допомогою протоколів криптографічного мікшування чи децентралізованих фінансових сервісів.

У результаті роботи комплексу розрізнений інформаційний шум трансформується у єдиний концептуальний об’єкт – Мета-Вузол, що формує математично обґрунтовану та юридично значущу доказову базу для ідентифікації зловмисників.

Таким чином, створена архітектура спростовує концепцію абсолютної анонімності в мережі та забезпечує надійний науково-технічний фундамент для переходу від реактивної цифрової криміналістики до систем проактивного моніторингу та нейтралізації транснаціональних кіберзагроз у режимі реального часу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2024 / European Cybercrime Centre. The Hague : Europol, 2024. 84 p. URL: https://www.europol.europa.eu/publication-events/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2024 (дата звернення: 12.05.2026).

2. Hassan N. A., Hijazi R. Open Source Intelligence Methods and Tools: A Practical Guide to Online Intelligence. Berkeley : Apress, 2018. 331 p. URL: https://content.e-bookshelf.de/media/reading/L-11293072-01e9ad742f.pdf (дата звернення: 12.05.2026).

3. The 2024 Crypto Crime Report / Chainalysis Team. New York : Chainalysis Inc., 2024. 142 p. URL: https://www.chainalysis.com/blog/2024-crypto-crime-report-introduction/ (дата звернення: 13.05.2026).

4. Narkhede N., Shapira G., Palino T. Kafka: The Definitive Guide: Real-Time Data and Stream Processing at Scale. Sebastopol : O'Reilly Media, 2017. 322 p.

5. Rabiner L. R. A tutorial on hidden Markov models and selected applications in speech recognition. *Proceedings of the IEEE*. 1989. Vol. 77, no. 2. P. 257–286. URL: https://www.cs.ubc.ca/~murphyk/Bayes/rabiner.pdf (дата звернення: 14.05.2026).

6. Sutton R. S., Barto A. G. Reinforcement Learning: An Introduction. 2nd ed. Cambridge : MIT Press, 2018. 552 p. URL: https://web.stanford.edu/class/psych209/Readings/SuttonBartoIPRLBook2ndEd.pdf (дата звернення: 14.05.2026).

7. Fast unfolding of communities in large networks / V. D. Blondel, J.-L. Guillaume, R. Lambiotte, E. Lefebvre. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*. 2008. Vol. 2008, no. 10. P. P10008. URL: https://www.researchgate.net/publication/1913681_Fast_Unfolding_of_Communities_in_Large_Networks (дата звернення: 15.05.2026).

8. Robinson I., Webber J., Eifrem E. Graph Databases. 2nd ed. Sebastopol : O'Reilly Media, 2015. 256 p. URL: https://web4.ensiie.fr/~stefania.dumbrava/OReilly_Graph_Databases.pdf (дата звернення: 15.05.2026).

Магденко Анастасія Романівна – студентка групи 1КІТС-22б, Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: anastasiiamahdenko@gmail.com

Грицак Анатолій Васильович **–** доцент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: grytsak.a.v@gmail.com

Mahdenko Anastasiia R. – student of group 1KITS-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: anastasiiamahdenko@gmail.com

Hrytsak Anatoly V. **–** Associate Professor of the Department of Management and Security of Information Systems Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: grytsak.a.v@gmail.com

УДК 004.056

А. В. Фещук

О.В. Салієва

ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ ВЕБ-ДОДАТКІВ ВІД АВТОМАТИЗОВАНИХ АТАК НА ОСНОВІ ДИНАМІЧНОЇ ПОЛІМОРФНОЇ ПЕРЕБУДОВИ DOM-СТРУКТУРИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто проблему автоматизованих атак на веб-додатки, що базуються на використанні стабільної структури клієнтського інтерфейсу. Запропоновано підхід до підвищення захищеності веб-додатків на основі динамічної поліморфної перебудови DOM-структури. Розроблено алгоритм адаптивного перемішування елементів інтерфейсу та алгоритм відслідковування подій взаємодії користувача. Запропонований підхід дозволяє ускладнити побудову стабільних сценаріїв автоматизації та підвищити стійкість веб-додатків до автоматизованих атак.

Ключові слова: веб-додатки, автоматизовані атаки, DOM-структура, інформаційна безпека, поліморфна перебудова.

Abstract

The paper considers the problem of automated attacks on web applications based on the use of a stable client interface structure. An approach to improving web application security based on dynamic polymorphic reconstruction of the DOM structure is proposed. An adaptive interface element shuffling algorithm and a user interaction event tracking algorithm were developed. The proposed approach makes it possible to complicate the construction of stable automation scenarios and increase the resistance of web applications to automated attacks.

Keywords: web applications, automated attacks, DOM structure, information security, polymorphic reconstruction.

Вступ

Сучасні веб-додатки активно використовуються у сфері електронної комерції, банківських сервісів, систем управління та інформаційних платформ. Разом із розширенням функціональних можливостей клієнтської частини веб-додатків зростає кількість автоматизованих атак, що реалізуються за допомогою ботів, headless-браузерів та інструментів автоматизації взаємодії.

Однією з ключових передумов ефективності автоматизованих атак є стабільність DOM-структури клієнтського інтерфейсу. Автоматизовані сценарії використовують незмінні селектори, ієрархію елементів та передбачувану логіку подій, що дозволяє виконувати повторювані сценарії взаємодії без необхідності адаптації.

Результати дослідження

Для усунення зазначеної проблеми у роботі запропоновано підхід, заснований на динамічній поліморфній перебудові DOM-структури. Суть підходу полягає у формуванні множини структурно різних, але функціонально еквівалентних варіантів інтерфейсу. У результаті кожне нове завантаження або окремий етап взаємодії може супроводжуватися зміною топології елементів DOM.

Запропонований алгоритм передбачає визначення допустимих областей перебудови, аналіз залежностей між елементами, класифікацію елементів за рівнем критичності та адаптивне перемішування структури інтерфейсу. Рівень структурної ентропії інтерфейсу можна визначити за формулою:

$$H = -\sum_{i=1}^{n} p_i \log_2 p_i$$

де p_i— ймовірність появи певної структури DOM-елементів,

n — кількість можливих конфігурацій інтерфейсу.

При цьому збільшення значення H ускладнює побудову стабільних автоматизованих сценаріїв взаємодії. При цьому забезпечується збереження коректності функціонування веб-додатка та користувацького досвіду.

Додатково було розроблено алгоритм відслідковування подій взаємодії користувача, який дозволяє аналізувати часові інтервали між подіями, послідовність дій та джерела взаємодії. У разі виявлення підозрілої активності система може ініціювати додаткову перебудову DOM-структури або посилення контролю поведінки користувача.

Висновки

Запропонований підхід дозволяє підвищити структурну ентропію клієнтського інтерфейсу та суттєво ускладнити побудову стабільних автоматизованих сценаріїв взаємодії. Це забезпечує підвищення рівня захищеності веб-додатків від автоматизованих атак DOM-рівня.

Отримані результати підтверджують доцільність використання динамічної поліморфної перебудови DOM-структури як додаткового механізму захисту сучасних веб-додатків від автоматизованих атак та бот-активності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кузьменко О. В., Литвиненко М. О. Аналіз сучасних методів захисту веб-додатків від автоматизованих атак. Інформаційна безпека. 2021. № 3. С. 45–52.
2. Сидоренко П. М., Гончарук І. С. Методи виявлення бот-трафіку у веб-системах. Захист інформації. 2022. Т. 24, № 2. С. 87–94.
3. Ткаченко Р. В. Дослідження вразливостей клієнтської частини веб-додатків. Комп’ютерні науки та інформаційні технології. 2023. № 1. С. 112–118.
4. OWASP Foundation. OWASP Automated Threats to Web Applications. 2023.

Фещук Анна Василівна — студентка групи 2КІТС-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: fesukana14@gmail.com

Науковий керівник: ***Салієва Ольга Володимирівна*** — кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет.

Feshchuk Anna V. — student of the Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: fesukana14@gmail.com

Supervisor: ***Saliieva Olha V.*** — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University.

УДК 004.056

В. Ю. Юра
Ю. Є. Яремчук

РОЗРОБКА СИСТЕМИ АДАПТИВНОГО ПОСТКВАНТОВОГО ЗАХИСТУ НА БАЗІ ГІБРИДНОЇ СХЕМИ AES+ML-KEM ІЗ МЕХАНІЗМАМИ АПАРАТНОЇ ПРИВ'ЯЗКИ ТА АКТИВНОЇ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі запропоновано систему локального захисту файлів, орієнтовану на постквантову стійкість, прив'язку ключового сховища до пристрою та приховану поведінку в неавторизованому середовищі. Гібридний контур AES-256-GCM + ML-KEM-1024 використовується для поєднання швидкого автентифікованого шифрування даних із постквантовим механізмом інкапсуляції ключового матеріалу. Для зниження ризику перенесення ключів на інший комп'ютер застосовано HWID-прив'язку локального сховища my_keys.pqc. У разі невідповідності апаратного контексту система переходить у Intruder Mode та формує honey output замість прямого повідомлення про відмову.

Ключові слова: постквантова криптографія, ML-KEM, AES-GCM, HWID, апаратна прив'язка, honey output, локальний захист файлів.

Abstract

The paper presents a local file protection system focused on post-quantum readiness, hardware binding of key storage, and stealth behavior in an unauthorized environment. The AES-256-GCM + ML-KEM-1024 hybrid cryptographic scheme combines fast authenticated file encryption with a post-quantum key encapsulation mechanism. To reduce the risk of using copied keys on another device, HWID binding is applied to the my_keys.pqc local key storage. If the hardware context does not match the authorized device, the system switches to Intruder Mode and generates honey output instead of a direct access denial.

Keywords: post-quantum cryptography, ML-KEM, AES-GCM, HWID, hardware binding, honey output, local file protection.

Вступ

Локальні файли користувача часто містять дані, які залишаються цінними протягом тривалого часу: документи, резервні копії, конфігураційні файли, архіви та службові матеріали. Для таких даних недостатньо враховувати лише поточний рівень обчислювальних можливостей зловмисника. Розвиток квантових обчислень посилює актуальність сценарію «збери зараз — розшифруй пізніше», коли зашифровані артефакти можуть бути викрадені до появи практично доступних засобів їх розкриття [1].

Класичні засоби файлового шифрування переважно будуються за схемою «правильний ключ — доступ, неправильний ключ — відмова». Така модель забезпечує базову конфіденційність, однак не усуває ризик перенесення контейнера і ключового матеріалу на інший пристрій та не приховує факт спрацювання захисту. Тому для локального сховища файлів доцільним є поєднання криптографічної стійкості, прив'язки до середовища виконання та поведінкового рівня протидії несанкціонованому запуску.

Метою роботи є розробка системи адаптивного постквантового захисту локальних файлів на основі гібридної схеми AES-256-GCM + ML-KEM-1024 із HWID-прив'язкою ключового сховища та механізмом активної дезінформації у неавторизованому середовищі.

Результати дослідження

У запропонованій системі криптографічний контур поділено на два рівні. ML-KEM-1024 використовується для інкапсуляції ключового матеріалу та отримання спільного секрету, а безпосереднє шифрування вмісту файла виконується алгоритмом AES-256-GCM. Такий розподіл дозволяє не шифрувати великий файл постквантовим механізмом, а застосовувати його лише для захисту ключового матеріалу, тоді як AES-GCM забезпечує швидку обробку даних і перевірку цілісності через тег автентифікації [2].

Під час шифрування формується контейнер .pqc_lock, до якого входять KEM-капсула, параметр nonce, тег автентифікації та зашифрований вміст файла. Локальне сховище ключів my_keys.pqc

захищається окремим device key, що формується на основі апаратного відбитка пристрою. У разі перенесення ключового файла на інший комп'ютер змінюється апаратний контекст, тому коректне відновлення локального сховища ключів стає неможливим.

На відміну від базового підходу, за якого файл захищається лише симетричним ключем або паролем, розроблена система додатково контролює середовище виконання. Якщо звичайний AES-шифратор після перенесення ключа може залишати можливість повторних спроб дешифрування на сторонньому пристрої, то у запропонованій схемі просте копіювання .pqc_lock та my_keys.pqc не забезпечує доступу до реального ключового матеріалу без збігу HWID.

Другий рівень захисту пов'язаний не з математичною стійкістю алгоритмів, а з поведінкою застосунку. У разі невдалого відкриття my_keys.pqc система не видає пряме повідомлення про відмову, а переходить у Intruder Mode. У цьому режимі імітується успішне виконання операції та формується правдоподібний фейковий результат — honey output. Ідея такого підходу узгоджується з концепцією Honey Encryption, у якій некоректна спроба доступу не обов'язково завершується явною помилкою, а може давати правдоподібний хибний результат [3].

На рис. 1 показано логіку вибору режиму роботи системи. Ключовою умовою є можливість розкрити локальне сховище my_keys.pqc за допомогою device key. Якщо це вдається, система переходить у Owner Mode і працює з реальними ключами. Якщо розшифрування сховища неможливе, активується Intruder Mode, у якому замість справжнього дешифрування формується honey output.

Рисунок 1 – Логіка переходу між Owner Mode та Intruder Mode у розробленій системі

Практична реалізація включає модулі ML-KEM-1024, AES-256-GCM, керування ключами, HWID-прив'язки, генерації honey output, графічного інтерфейсу, журналювання та фонового виконання криптографічних операцій. Виконання шифрування і дешифрування у фоновому потоці дає змогу зберегти доступність інтерфейсу під час роботи з файлами більшого розміру.

Перевірка роботи прототипу охоплювала штатне шифрування і дешифрування на авторизованому пристрої, реакцію на пошкодження контейнера, запуск у неавторизованому середовищі та формування honey output. У штатному режимі система відновлює початковий вміст файла. При зміні або пошкодженні контейнера перевірка тега AES-GCM не проходить, тому відкритий текст не видається. Якщо система запускається в іншому апаратному контексті, ключове сховище не розкривається, а користувач отримує фейковий результат без явного повідомлення про відмову.

Отримані результати показують, що запропоноване удосконалення розширює можливості звичайного файлового шифрування. Гібридний контур забезпечує постквантову готовність керування ключовим матеріалом, HWID-прив'язка обмежує перенесення ключового сховища на інший пристрій, а механізм honey output зменшує інформативність реакції системи для потенційного зловмисника.

Висновки

У роботі запропоновано систему адаптивного постквантового захисту локальних файлів, яка поєднує ML-KEM-1024, AES-256-GCM, HWID-прив'язку та механізм активної дезінформації.

Обґрунтовано, що ML-KEM доцільно використовувати для захисту ключового матеріалу, а AES-GCM — для швидкого автентифікованого шифрування вмісту файлів.

Розроблено структуру контейнера .pqc_lock, локальне сховище ключів my_keys.pqc і логіку роботи у режимах Owner Mode та Intruder Mode. Під час перевірки підтверджено працездатність основних сценаріїв: шифрування і відновлення файлів на авторизованому пристрої, невидачу відкритого тексту при порушенні цілісності контейнера та формування honey output у неавторизованому середовищі. Подальше вдосконалення системи доцільно пов’язати з інтеграцією TPM або Windows DPAPI, розширенням набору honey-шаблонів і кількісним порівнянням продуктивності базового AES-шифрування та гібридної схеми.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. FIPS 203. Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard. National Institute of Standards and Technology, 2024. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final
2. NIST SP 800-38D. Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC. National Institute of Standards and Technology, 2007. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/38/d/final
3. Juels A., Ristenpart T. Honey Encryption: Security Beyond the Brute-Force Bound. Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2014. Springer, 2014.
4. Microsoft. BitLocker overview. Microsoft Learn. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://learn.microsoft.com/windows/security/operating-system-security/data-protection/bitlocker/

Юра Владислав Юрійович – студент групи 1КІТС-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: vladyuravnt@gmail.com

Яремчук Юрій Євгенович – доктор технічних наук, професор кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Yura Vladyslav Yuriyovych. – student of group 1KITS-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vladyuravnt@gmail.com

Yaremchuk Yurii Yevhenovych – Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Management and Information Systems Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine.

УДК 004.056.5:004.932

В. О. Пальчик
К. В. Безпалий

СТЕК ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ АВТЕНТИФІКАЦІЇ НА ОСНОВІ РОЗПІЗНАВАННЯ ЖЕСТІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Роботу присвячено обґрунтуванню вибору технологічного стека для побудови інтелектуальної системи автентифікації на основі розпізнавання жестів рук. Сформульовано критерії оцінки: робота у реальному часі без графічного прискорювача, кросплатформність, семантично насичене представлення жесту та доведена криптографічна стійкість засобів захисту еталонних шаблонів. Проведено порівняльний аналіз альтернативних рішень за цими критеріями та обґрунтовано вибір комбінації Python + OpenCV + MediaPipe HandLandmarker для модуля розпізнавання, бібліотеки Tkinter для графічного інтерфейсу та схеми Fernet з деривацією ключа через PBKDF2-HMAC-SHA256 для захисту шаблонів. Показано, що обраний стек є компромісним оптимумом між обчислювальною складністю, простотою інтеграції та рівнем безпеки.

Ключові слова: жестова автентифікація, MediaPipe, landmark-представлення, обробка у реальному часі, PBKDF2, Fernet.

Abstract

This paper substantiates the choice of a technological stack for building an intelligent authentication system based on hand gesture recognition. Evaluation criteria are formulated: real-time operation without a graphics accelerator, cross-platform support, semantically rich gesture representation, and proven cryptographic robustness of the reference template protection. A comparative analysis of alternative solutions against these criteria is performed, and the combination Python + OpenCV + MediaPipe HandLandmarker for the recognition module, Tkinter library for the graphical interface, and the Fernet scheme with PBKDF2-HMAC-SHA256 key derivation for template protection is justified. The selected stack is shown to be a compromise optimum among computational complexity, integration simplicity, and security level.

Keywords: gesture authentication, MediaPipe, landmark representation, real-time processing, PBKDF2, Fernet.

Вступ

Ефективність систем жестової автентифікації значною мірою визначається обраним технологічним стеком. Сучасний ринок інструментальних засобів пропонує широкий спектр рішень для комп'ютерного зору — від низькорівневих бібліотек обробки зображень до високорівневих фреймворків глибокого навчання, кожне з яких має власні компроміси між точністю, обчислювальною складністю та вимогами до апаратного забезпечення [1]. У контексті систем автентифікації на типових пристроях користувача, які зазвичай позбавлені графічного прискорювача, вибір технологічного стека стає критичним архітектурним рішенням. Метою роботи є формулювання критеріїв оцінки, порівняльний аналіз альтернативних рішень за цими критеріями та обґрунтування вибору технологічного стека для системи жестової автентифікації.

Результати дослідження

На основі вимог до системи сформульовано чотири ключові критерії оцінки технологічного стека: спроможність роботи у реальному часі (не менше 30 кадр/с на типовому центральному процесорі без графічного прискорювача), кросплатформність (підтримка Windows, Linux, macOS без модифікації коду), семантична насиченість представлення жесту (стійкість до варіацій освітлення та масштабу) та доведена криптографічна стійкість засобів захисту еталонних шаблонів. Додатковими критеріями є відкритість ліцензії, активність спільноти розробників і простота інтеграції компонентів стека між собою.

Як мову реалізації обрано Python. Хоча Python не належить до найшвидших мов за самостійним виконанням коду, його реальною перевагою є те, що він виступає високорівневою оболонкою над оптимізованими бібліотеками на C/C++, забезпечуючи лаконічний інтерфейс до низькорівневих

обчислень [1]. Альтернативні мови поступаються Python за критеріями завдання: C++ ускладнює прототипування та значно подовжує цикл розробки, JavaScript обмежений браузерною екосистемою та має проблеми з доступом до локальних ресурсів камери, а Java/Kotlin потребують додаткових обгорток для бібліотек комп'ютерного зору. Зрілість екосистеми Python, наявність більшості сучасних бібліотек комп'ютерного зору та машинного навчання саме у вигляді Python-біндингів, а також кросплатформний характер інтерпретатора роблять Python природним вибором для задач даного класу.

Для захоплення та попередньої обробки відеоданих обрано бібліотеку OpenCV, яка є фактичним галузевим стандартом у задачах комп'ютерного зору у реальному часі. Її реалізація на C/C++ із використанням SIMD-інструкцій забезпечує обробку кадру за кілька мілісекунд навіть на стандартних процесорах. Модульна архітектура OpenCV дозволяє підключати лише необхідні компоненти, що знижує обчислювальне навантаження. Хоча у складі OpenCV наявний модуль DNN для запуску попередньо навчених нейромереж, його можливості поступаються спеціалізованим фреймворкам, тому у даній роботі OpenCV використовується виключно як засіб захоплення відеопотоку та базової обробки кадрів, а задача детекції ключових точок винесена у спеціалізований фреймворк [1, 2].

Для виділення ключових точок кисті проведено порівняння альтернативних рішень. OpenPose, попри високу точність скелетного моделювання, орієнтований на потужні системи з графічним прискорювачем (5–10 кадр/с на CPU) і потребує складного середовища збірки (Caffe, CUDA). Detectron2 від Meta AI забезпечує передові моделі детекції, проте є «важкою» системою з обов'язковою вимогою GPU для роботи у реальному часі. Dlib обмежений переважно задачами обробки облич і не містить готових модулів для трекінгу рук. Фреймворки загального призначення (TensorFlow, PyTorch) потребують самостійного збирання навчальних датасетів і тривалого навчання моделей. На противагу цим рішенням, MediaPipe HandLandmarker від Google забезпечує понад 30 кадр/с на CPU, повертає тривимірні координати 21 анатомічної точки кисті, постачається з попередньо навченою моделлю та має простий Python-API [3]. Це робить його оптимальним вибором за сукупністю обраних критеріїв.

Окремого обґрунтування потребує сам перехід від піксельного представлення жесту до landmark-представлення. Згорткові нейронні мережі, що працюють із сирими пікселями, потребують значних обчислювальних ресурсів та великих навчальних вибірок, а їхня стійкість до варіацій освітлення досягається лише інтенсивною аугментацією [4]. Натомість представлення жесту у вигляді нормалізованих координат суглобів кисті є за побудовою інваріантним до яскравості зображення (на вхід подаються геометричні координати, а не пікселі) та до зміни масштабу (координати нормовані відносно розміру кадру). Це дозволяє відмовитися від навчання власних класифікаторів і реалізувати просте порівняння за евклідовою метрикою, обчислювальна складність якого є лінійною за розмірністю вектора ознак.

Для захисту еталонних шаблонів обрано схему автентифікованого симетричного шифрування Fernet (AES-128 у режимі CBC + HMAC-SHA256), яка одночасно забезпечує конфіденційність та цілісність даних. Альтернативні схеми поступаються Fernet за критеріями завдання: «чистий» AES-CBC не містить вбудованої перевірки цілісності, а власна реалізація комбінованих схем підвищує ризик криптографічних помилок. Для деривації ключа обрано алгоритм PBKDF2-HMAC-SHA256 з кількістю ітерацій 390 000 — значенням, що відповідає рекомендаціям OWASP редакції 2023 р. щодо мінімальної стійкості до офлайн-атак перебору [5]. Сучасніші алгоритми деривації (Argon2, scrypt) забезпечують стійкість також до атак з використанням спеціалізованого обладнання, проте PBKDF2 залишається стандартом FIPS і входить до стандартної бібліотеки Python, що усуває залежність від додаткових пакетів.

Висновки

На основі сформульованих критеріїв оцінки виконано порівняльний аналіз інструментальних засобів та обґрунтовано вибір технологічного стека для інтелектуальної системи жестової автентифікації. Обрано комбінацію Python + OpenCV + MediaPipe HandLandmarker, яка забезпечує обробку понад 30 кадр/с на центральному процесорі без графічного прискорювача та кросплатформну роботу. Обґрунтовано перехід від піксельного до landmark-представлення жесту, що надає за побудовою інваріантність до варіацій освітлення та масштабу. Для захисту еталонних шаблонів обрано схему Fernet з деривацією ключа через PBKDF2-HMAC-SHA256 з 390 000

ітераціями, що відповідає сучасним рекомендаціям OWASP. Обраний стек є компромісним оптимумом між обчислювальною складністю, простотою інтеграції та рівнем безпеки і задовольняє вимоги до систем автентифікації на типовому апаратному забезпеченні масового користувача.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines / C. Lugaresi та ін. arXiv.org. URL: https://arxiv.org/pdf/1906.08172 (дата звернення: 10.03.2026).
2. Bradski G. The OpenCV Library. Dr. Dobb's Journal of Software Tools. 2000. URL: https://opencv.org (дата звернення: 10.03.2026).
3. MediaPipe Hands: On-device Real-time Hand Tracking / F. Zhang та ін. arXiv.org. URL: https://arxiv.org/pdf/2006.10214 (дата звернення: 10.03.2026).
4. Yasen M., Jusoh S. A systematic review on hand gesture recognition techniques, challenges and applications. PeerJ Computer Science. 2019. Т. 5. С. e218. URL: https://doi.org/10.7717/peerj-cs.218 (дата звернення: 10.03.2026).
5. OWASP Password Storage Cheat Sheet. OWASP Foundation. URL: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html (дата звернення: 10.03.2026).

Пальчик Владислав Олександрович – студент групи 1КІТС-22б, Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vladthefinger@gmail.com

Науковий керівник: ***Безпалий Кирило Валерійович*** – асистент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kyrylo.bezpalyi@vntu.edu.ua

Palchyk Vladyslav O. – student of group 1KITS-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vladthefinger@gmail.com

Supervisor: ***Bezpalyi Kyrylo V.*** – assistant of the Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kyrylo.bezpalyi@vntu.edu.ua

УДК 004.056:004.738.5

А. В. Чеснов
О. В. Салієва

ПІДВИЩЕНЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ЛОКАЛЬНОГО СХОВИЩА ДАНИХ ВЕБДОДАТКІВ ШЛЯХОМ СЕГМЕНТАЦІЇ ДАНИХ ТА КРИПТОГРАФІЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПРИСТРОЮ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглядається підхід до підвищення рівня безпеки локального сховища даних вебдодатків шляхом використання сегментації даних та криптографічної ідентифікації пристрою користувача. Запропоновано механізм розподілу конфіденційної інформації на окремі сегменти з їх подальшим зберіганням у різних структурах браузерного середовища, що ускладнює несанкціонований доступ до цілісних даних. Для забезпечення додаткового рівня захисту використано криптографічну прив'язку ключів шифрування до параметрів пристрою та браузера користувача, що дозволяє мінімізувати ризики компрометації даних при викраденні токенів або локальних файлів сховища. Досліджено основні вразливості локальних сховищ вебдодатків та обґрунтовано доцільність застосування динамічного шифрування й адаптивної генерації криптографічних ключів. Реалізація запропонованого підходу спрямована на підвищення конфіденційності, цілісності та стійкості даних до сучасних кіберзагроз.

Ключові слова: вебдодатки, Local Storage, захист даних, сегментація даних, криптографічна ідентифікація, динамічне шифрування, інформаційна безпека, браузер, конфіденційні дані.

Abstract

The paper considers an approach to increasing the security level of local data storage of web applications by using data segmentation and cryptographic identification of the user's device. A mechanism is proposed for dividing confidential information into separate segments with their subsequent storage in different stuctures of the browser environment, which makes unauthorized access to integral data more difficult. To provide an additional level of protection, cryptographic binding of encryption keys to the parameters of the user's device and browser is used, which allows minimizing the risks of data compromise when stealing tokens or local files of the storage. The main vulnerabilities of local web application repositories are investigated and the feasibility of using dynamic encryption and adaptive cryptographic key generation is substantiated. The implementation of the proposed approach is aimed at increasing the confidentiality, integrity and resilience of data to modern cyber threats.

Keywords: web applications, Local storage, data protection, data segmentation, cryptographic identification, dynamic encryption, information security, browser, confidential data.

Вступ

Стрімкий розвиток вебтехнологій та зростання кількості вебдодатків призводять до активного використання локальних сховищ браузера для зберігання користувацьких даних, токенів автентифікації та параметрів сесії. Використання таких механізмів, як Local Storage та Session Storage, дозволяє підвищити продуктивність вебдодатків і забезпечити швидкий доступ до інформації без постійного звернення до сервера. Однак зберігання конфіденційних даних у локальному середовищі браузера супроводжується значними ризиками, пов'язаними з несанкціонованим доступом, XSS-атаками, викраденням токенів та компрометацією користувацьких даних.

Одним із перспективних напрямів підвищення рівня безпеки локального сховища є використання методів сегментації даних та криптографічного захисту. Сегментація дозволяє розподіляти інформацію на окремі логічні частини, що ускладнює отримання цілісних даних зловмисником навіть у випадку часткового доступу до сховища. Додатковий рівень захисту забезпечується шляхом застосування криптографічної ідентифікації пристрою, за якої ключі шифрування формуються з урахуванням параметрів браузера та апаратного середовища користувача. Такий підхід значно знижує ймовірність використання викрадених даних на сторонніх пристроях.

У роботі досліджується можливість підвищення рівня безпеки локального сховища даних вебдодатків шляхом поєднання сегментації інформації, динамічного шифрування та криптографічної прив'язки до параметрів пристрою користувача. Запропонований підхід спрямований на забезпечення конфіденційності та цілісності даних, а також підвищення стійкості вебдодатків до сучасних кіберзагроз. Практична реалізація такого механізму може бути використана у вебсистемах, що працюють із персональними або критично важливими даними та потребують підвищеного рівня інформаційної безпеки.

Результати досліджень

Основною проблемою сучасних вебдодатків є забезпечення безпечного зберігання конфіденційних даних у клієнтському середовищі. Більшість сучасних вебсистем використовують Local Storage, Session Storage або IndexedDB для зберігання токенів автентифікації, параметрів користувацьких сесій, налаштувань інтерфейсу та службових даних. Використання локальних сховищ забезпечує високу швидкість доступу до інформації та зменшує навантаження на серверну частину системи, однак одночасно створює значні ризики інформаційної безпеки. Основними загрозами є XSS-атаки, викрадення JWT-токенів, підміна локальних даних, компрометація браузерного середовища та несанкціонований доступ до конфіденційної інформації через шкідливі скрипти [1].

Традиційні механізми захисту, що базуються лише на HTTPS, HttpOnly-cookie або стандартних алгоритмах шифрування, не забезпечують достатнього рівня безпеки у випадку компрометації браузерного середовища користувача. У більшості випадків дані у Local Storage зберігаються у відкритому вигляді або з використанням статичних ключів шифрування, що значно спрощує їх викрадення та повторне використання. Особливо небезпечними є сценарії, у яких зловмисник отримує копію локального сховища або токенів авторизації та використовує їх на іншому пристрої без додаткової перевірки середовища виконання [2]. У зв'язку з цим актуальним є створення механізмів захисту, які б забезпечували не лише шифрування даних, але й їх криптографічну прив'язку до конкретного пристрою та браузерного середовища.

Для підвищення рівня безпеки локального сховища у роботі запропоновано використання комбінованого підходу, що поєднує сегментацію даних, динамічне шифрування та криптографічну ідентифікацію пристрою користувача. Сегментація даних передбачає розподіл конфіденційної інформації на окремі незалежні логічні частини. Наприклад, токен авторизації може бути поділений на декілька сегментів, що зберігаються у різних структурах браузерного середовища: частина у Local Storage, частина у Session Storage, а окремі службові параметри — у пам'яті активної сесії. Такий підхід значно ускладнює отримання повного набору даних навіть у випадку часткового компрометування локального середовища [3].

Додатковим рівнем захисту виступає динамічне шифрування сегментів даних. На відміну від традиційного підходу із використанням статичних ключів, запропонована система формує криптографічний ключ на основі параметрів конкретного пристрою користувача. Для генерації ключа можуть використовуватися User-Agent браузера, тип операційної системи, часові параметри сесії, характеристики дисплея, мова браузера, параметри апаратного середовища та інші ідентифікаційні ознаки. У результаті навіть при викраденні локальних даних або сегментів токенів їх використання на іншому пристрої стає неможливим через невідповідність параметрів генерації криптографічного ключа [4].

Важливим елементом запропонованої системи є механізм ротації криптографічних ключів та автоматичного оновлення сегментів сховища після кожної успішної сесії автентифікації. Після завершення користувацької сесії система формує новий ключ шифрування та повторно шифрує сегменти даних із використанням оновлених параметрів середовища. Це дозволяє значно знизити ризик повторного використання викрадених токенів або локальних файлів браузера. Крім того, реалізація часових обмежень доступу до сегментів даних забезпечує додатковий рівень контролю над безпечністю зберігання інформації [5].

Запропонований підхід також дозволяє зменшити наслідки XSS-атак. У традиційних вебдодатках шкідливий скрипт може отримати повний доступ до Local Storage та викрасти всі токени автентифікації. У випадку сегментованого сховища з динамічним шифруванням зловмисник отримує лише окремі зашифровані частини даних, які неможливо використати без параметрів пристрою та

алгоритму формування ключа. Таким чином, навіть у випадку часткового витоку інформації рівень ризику суттєво знижується.

Практична реалізація запропонованого механізму може бути виконана із використанням сучасних криптографічних бібліотек Web Crypto API, що забезпечують підтримку алгоритмів AES-GCM, SHA-256 та PBKDF2 для генерації ключів шифрування [6]. Використання Web Crypto API дозволяє реалізувати криптографічні операції безпосередньо у браузері користувача без необхідності передачі ключів на серверну сторону. Це підвищує рівень конфіденційності даних та зменшує ризик компрометації централізованого сховища ключів.

У результаті проведеного дослідження встановлено, що традиційні методи зберігання даних у Local Storage та Session Storage не забезпечують достатнього рівня захисту конфіденційної інформації у вебдодатках. Аналіз основних вразливостей браузерного середовища показав, що зловмисники можуть отримувати доступ до токенів автентифікації, параметрів сесії та інших критично важливих даних через XSS-атаки, викрадення локальних файлів браузера або компрометацію клієнтського середовища. Визначено, що використання статичних ключів шифрування та централізованого зберігання інформації значно підвищує ризик повторного використання викрадених даних.

У ході дослідження розроблено модель сегментації конфіденційної інформації, відповідно до якої дані поділяються на окремі логічні сегменти та зберігаються у різних структурах браузерного середовища. Такий підхід дозволяє мінімізувати ризик отримання повного набору даних навіть у випадку часткової компрометації локального сховища. Встановлено, що сегментоване зберігання значно ускладнює автоматизоване викрадення токенів та службової інформації шкідливими скриптами.

Також запропоновано механізм динамічного шифрування даних із використанням криптографічної прив’язки до параметрів пристрою та браузера користувача. У процесі дослідження визначено, що використання таких параметрів, як User-Agent, тип операційної системи, часові характеристики сесії та конфігурація браузера, дозволяє формувати унікальні криптографічні ключі для кожного користувацького середовища. Це забезпечує неможливість коректного розшифрування даних на сторонньому пристрої навіть у випадку фізичного копіювання локального сховища або викрадення токенів автентифікації.

Результати дослідження показали, що використання механізму ротації криптографічних ключів після кожної успішної сесії автентифікації підвищує стійкість системи до атак повторного використання сесій. Крім того, реалізація адаптивного оновлення сегментів даних дозволяє знизити ризик довготривалого використання компрометованих токенів. Проведений аналіз підтвердив, що поєднання сегментації даних, динамічного шифрування та криптографічної ідентифікації пристрою суттєво підвищує рівень конфіденційності, цілісності та захищеності локального сховища вебдодатків.

Отримані результати можуть бути використані під час розробки сучасних вебсистем, що працюють із персональними, фінансовими або критично важливими даними та потребують підвищеного рівня інформаційної безпеки. Запропонований підхід створює основу для подальшого розвитку механізмів захисту клієнтського середовища вебдодатків із використанням адаптивних криптографічних технологій та поведінкового аналізу користувача.

Висновки

У роботі було досліджено підхід до підвищення рівня безпеки локального сховища даних вебдодатків, що ґрунтується на поєднанні сегментації даних та криптографічної прив’язки до параметрів пристрою користувача. Встановлено, що традиційні механізми зберігання інформації у браузерному середовищі, зокрема Local Storage та Session Storage, мають суттєві обмеження щодо захисту від несанкціонованого доступу, що зумовлює необхідність застосування додаткових рівнів безпеки.

Запропонований механізм сегментації конфіденційних даних дозволяє розподіляти інформацію на окремі частини з їх подальшим зберіганням у різних структурах браузерного середовища. Такий підхід значно ускладнює відновлення цілісного набору даних у разі компрометації окремих елементів сховища, тим самим підвищуючи загальний рівень захищеності вебдодатку.

Додатково обґрунтовано ефективність використання криптографічної прив’язки ключів шифрування до унікальних характеристик пристрою та браузера користувача. Це дозволяє

мінімізувати ризики використання викрадених токенів або локальних файлів сховища на сторонніх пристроях, оскільки доступ до даних стає можливим лише в межах довіреного середовища.

У результаті дослідження доведено, що поєднання динамічного шифрування, сегментації даних та адаптивної генерації криптографічних ключів є ефективним напрямом підвищення безпеки локального зберігання даних у вебдодатках. Запропонований підхід забезпечує підвищення конфіденційності, цілісності та стійкості інформації до сучасних кіберзагроз і може бути використаний у практичних вебрішеннях з підвищеними вимогами до захисту даних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. HTML5 Security Cheat Sheet URL **:** https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/HTML5_Security_Cheat_Sheet.html (дата звернення: 18.05.2026)
2. Cross Site Scripting Prevention Cheat Sheet URL: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Cross_Site_Scripting_Prevention_Cheat_Sheet.html (дата звернення: 18.05.2026)
3. Mozilla Developer Network (MDN). Web Storage API.URL: https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Web/API/Web_Storage_API (дата звернення: 18.05.2026)
4. Stallings W. Cryptography and Network Security: Principles and Practice Authentication URL: https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/cryptography-and-network-security-principles-and-practice/P200000003477/9780135764213?srsltid=AfmBOorC_D3kRsaAnzGq8SQ0dwd8L3ciilI1eMAJO0qUgWykdwDWSYZi (дата звернення: 18.05.2026)
5. Ferguson N., Schneier B., Kohno T. Cryptography Engineering URL: https://www.researchgate.net/publication/220691667_Cryptography_Engineering_Design_Principles_and_Practical_Applications (дата звернення: 18.05.2026)
6. Mozilla Developer Network (MDN). Web Crypto API. URL: https://developer.mozilla.org/en US/docs/Web/API/Web_Crypto_API (дата звернення: 18.05.2026)

Чеснов Артем В'ячеславович – студент групи 1КІТС-22б, Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: chesnovatremon@gmail.com

Науковий керівник: ***Салієва Ольга Володимирівна*** – доктор філософії (PhD) за спеціальністю 125 "Кібербезпека", доцент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: salieva8257@vntu.edu.ua

Chesnov Artem V. – student of group 1KITS-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: chesnovatremon@gmail.com

Supervisor*:* ***Saliieva Olha V.*** – Doctor of Philosophy (PhD) in specialty 125 "Cybersecurity", Associate Professor of the Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: salieva8257@ vntu.edu.ua

УДК 004.056:343.98

А. Р. Магденко
І. О. Бондаренко

СУДОВО-ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АРТЕФАКТІВ ЕНЕРГОЗАЛЕЖНОЇ ПАМ'ЯТІ (RAM) ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ІНЦИДЕНТІВ КОМПРОМЕТАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто проблема судово-експертного дослідження енергозалежної пам'яті (RAM) під час розслідування кіберзлочинів. Проведено аналіз поширених кібератак, таких як: поширення безфайлового шкідливого програмного забезпечення та методів виконання коду безпосередньо в оперативній пам'яті (In-Memory Execution). При цьому, застосування методів комп'ютерної криміналістики, які зосереджені виключно на енергонезалежних носіях, виявляються недостатніми для протидії таким кіберзагрозам.

Представлено різні способи отримання електронних доказів з урахуванням принципу пріоритетності збору даних відповідно до рівня їхньої волатильності. Крім того, описано метод виявлення інцидентів безпеки шляхом аналізу дескрипторів віртуальних адрес (VAD). Запропонований метод дає змогу виявляти аномалії у розподілі пам'яті, які свідчать про застосування методів приховування процесів і несанкціонованого впровадження шкідливого коду.

Обґрунтовано необхідність реконструкції мережевих з'єднань та вилучення залишкових криптографічних даних з некатегоризованих областей пам'яті. Таким чином, стандартизація протоколів криміналістичного аналізу волатильної пам'яті є необхідною передумовою забезпечення процесуальної допустимості та достовірності електронних доказів у кримінальних провадженнях.

Ключові слова: *цифрова криміналістика, енергозалежна пам'ять, електронні докази, безфайлове шкідливе програмне забезпечення, дескриптори віртуальних адрес, криптографічне гешування, ін'єкція коду, криміналістичний карвінг пам'яті.*

Abstract

This paper examines the issue of forensic analysis of volatile memory (RAM) during cybercrime investigations. It analyzes common cyberattacks, such as the spread of fileless malware and methods of executing code directly in RAM (in-memory execution). At the same time, the application of computer forensics methods that focus exclusively on non-volatile storage media proves insufficient to counter such cyber threats.

The paper presents various methods for obtaining electronic evidence, taking into account the principle of prioritizing data collection based on volatility. In addition, a method for detecting security incidents using the analysis of virtual address descriptors (VAD) is described. This method detects anomalies in memory allocation that indicate the use of process obfuscation techniques and the unauthorized injection of malicious code.

The necessity of reconstructing network connections and extracting residual cryptographic data from uncategorized memory regions is justified. Thus, the standardization of protocols for the forensic analysis of non-volatile memory is a necessary prerequisite for ensuring the admissibility and reliability of electronic evidence in criminal cases

Keywords: *digital forensics, volatile memory, electronic evidence, fileless malware, virtual address descriptors, cryptographic hashing, code injection, forensic memory carving.*

Вступ

Розробка методів компрометації інформаційних систем вимагає постійної адаптації методів, які використовуються в комп'ютерній криміналістиці. Для сучасних кіберзагроз характерним є використання складних безфайлових архітектур шкідливого програмного забезпечення. Такі алгоритми та атаки передбачають виконання шкідливого коду безпосередньо в оперативній пам'яті, без створення виконуваних файлів на диску цільової системи, що ускладнює їх виявлення [1]. Така зміна парадигми в тактиці кіберзлочинності виявила критичний недолік традиційних методів криміналістичного аналізу, які історично були зосереджені переважно на дослідженні енергонезалежних носіїв інформації (HDD, SSD).

Відповідно, дослідження волатильної пам’яті (RAM) трансформується з факультативного етапу технічного реагування на кіберінциденти у фундаментальну складову формування належної та юридично значущої доказової бази. З огляду на динамічний характер оперативної пам’яті, будь-яка затримка в екстракції даних або некваліфіковане втручання призводить до безповоротної втрати криміналістично значущої інформації. Це робить аналіз RAM одним із найскладніших і водночас найпріоритетніших напрямів сучасної цифрової криміналістики [2].

Результати дослідження

Процес криміналістичного дослідження артефактів енергозалежної пам’яті концептуально розпочинається з етапу прецизійної екстракції даних, що вимагає суворого дотримання принципу черговості збору доказів залежно від їхньої мінливості (Order of Volatility) [1].

Оскільки оперативна пам’ять є найбільш динамічним середовищем інформаційної інфраструктури, процедура створення криміналістичної копії (дампу) об’єктивно пов’язана з неминучим втручанням у поточний стан цільової операційної системи. Запуск будь-якого процесу безпосередньо на скомпрометованій машині неминуче призводить до перезапису певного обсягу волатильних даних, що зумовлює ризики знищення криміналістично значущих артефактів.

Для мінімізації цього деструктивного впливу використовуються виключно вузькоспеціалізовані програмні засоби екстракції, які функціонують на рівні ядра операційної системи. Такі драйвери ядра забезпечують прямий доступ до фізичного адресного простору в обхід стандартних інтерфейсів прикладного програмування (API), що дозволяє суттєво зменшити так званий «слід у пам’яті» (Memory Footprint). Процесуальна допустимість отриманих результатів у кримінальному провадженні безальтернативно потребує імплементації алгоритмів криптографічного гешування (переважно SHA-256) безпосередньо під час формування образу пам’яті, що гарантує беззаперечну цілісність цифрового об’єкта та юридично фіксує його незмінність з моменту вилучення [2].

Методологія дослідження енергозалежного середовища не обмежується виключно фізичною оперативною пам’яттю (RAM), а обов’язково поширюється на системні файли, що архітектурно виконують функцію її розширення на енергонезалежних носіях. До таких об’єктів належать файли підкачки (pagefile.sys, swapfile.sys) та файл гібернації (hiberfil.sys). У процесі функціонування операційної системи алгоритми керування пам’яттю переміщують неактивні сторінки пам’яті з RAM у файл підкачки для звільнення ресурсів. Відповідно, дослідження цих сторінкових файлів дозволяє ретроспективно відновити фрагменти шкідливого коду, криптографічні ключі або фрагменти текстової комунікації, які вже були витіснені з фізичної пам’яті. Файл гібернації, своєю чергою, є стисненим зліпком повного стану оперативної пам’яті на момент переходу системи у режим сну, що надає судовому експерту унікальну можливість проаналізувати статичний контекст виконання процесів у конкретний історичний момент часу до виникнення інциденту компрометації [4].

Безпосередній експертний аналіз структури збереженого дампу пам’яті фокусується на глибинній реконструкції системних структур операційної системи. Першочерговим завданням є відтворення ієрархії активних, прихованих та завершених процесів. Сучасне складне шкідливе програмне забезпечення активно застосовує техніки прямого маніпулювання об’єктами ядра (Direct Kernel Object Manipulation, DKOM). Шляхом модифікації системних структур шкідливий процес видаляє власні дескриптори з двонаправленого списку (наприклад, ActiveProcessLinks), стаючи абсолютно невидимим для стандартних інструментів моніторингу, але при цьому його потоки продовжують виконуватися процесором [3]. Для виявлення таких аномалій застосовується криміналістичний карвінг пам’яті (Memory Carving), який полягає у послідовному скануванні всього адресного простору на наявність специфічних пулових тегів, що відповідають структурам керування процесами (EPROCESS у системах Windows). Такий незалежний від API підхід дозволяє експертам ідентифікувати приховані процеси-руткіти та верифікувати реальний, а не сфальсифікований стан скомпрометованого середовища.

Дослідження передбачають детальний аналіз описів віртуальних адрес, які формують деревоподібну структуру, що використовується для керування адресним простором кожного процесу. Аналіз VAD дозволяє ідентифікувати сторінки пам’яті з правами доступу, що мають одночасні права на запис та виконання (PAGE_EXECUTE_READWRITE).

Виявлення таких сегментів пам’яті, які не мають відповідного зворотного відображення на легітимний виконуваний файл на диску (Unbacked Memory Pages), є надійним індикатором використання технік приховування шкідливих сегментів коду, таких як Process Hollowing (підміна тіла

легітимного процесу) або несанкціонованих ін'єкцій динамічних бібліотек (DLL Injection) [2]. Встановлення факту ін'єкції дозволяє експерту екстрагувати розпакований (дешифрований) шкідливий код безпосередньо з пам'яті для подальшого реверс-інжинірингу.

Окремим вектором судово-експертного дослідження є реконструкція мережевої активності та екстракція криміналістично значущих автентифікаційних даних. Аналіз мережевих артефактів у волатильній пам'яті, зокрема сканування пулів пам'яті на наявність структур, пов'язаних із кінцевими точками TCP/UDP, дає змогу відновлювати таблиці маршрутизації та ідентифікувати активні або нещодавно завершені мережеві з'єднання незалежно від спроб руткітів приховати ці дані на рівні мережевого стека. Це має критичне значення для встановлення IP-адрес командно-контрольних серверів (C&C), з якими взаємодіяв шкідливий код.

Водночас глибокий аналіз пам'яті процесу локальної підсистеми автентифікації (Local Security Authority Subsystem Service, LSASS) дає можливість екстрагувати криптографічні геші паролів користувачів (NTLM) та квитки автентифікації, що беззаперечно вказує на вектори латерального переміщення зловмисників усередині корпоративної мережі [3]. Крім того, сканування невідкатегорованих пулів пам'яті з використанням алгоритмів розрахунку ентропії дозволяє виявляти тимчасово збережені симетричні ключі шифрування (наприклад, ключі алгоритмів AES чи RSA, згенеровані програмами-вимагачами), екстракція яких до моменту повного знеструмлення системи залишається єдиним можливим механізмом відновлення зашифрованої цифрової інформації [4].

Висновки

Отже, результати цього дослідження демонструють, що інтеграція методів судово-експертного аналізу RAM у стандартні процедури розслідування інцидентів кібербезпеки більше не є варіативною, а стала необхідною складовою діяльності сучасних правоохоронних органів . Швидка еволюція архітектур шкідливого програмного забезпечення, зокрема поширення безфайлових загроз і застосування передових методів прямого маніпулювання об'єктами ядра (DKOM) , ставить під сумнів ефективність традиційних судово-експертних методів, що ґрунтуються виключно на статичному аналізі енергонезалежних носіїв інформації.

Оперативна пам'ять стала ключовим джерелом електронних доказів, яке містить критично важливі сліди хакерських атак, зокрема фрагменти шкідливого програмного забезпечення, ін'єкції коду з криптографічними залишками, ключі сеансів та хеші автентифікації.

Стандартизація протоколів аналізу даних із використанням спеціалізованих драйверів ядра, а також забезпечення цілісності образу пам'яті шляхом застосування криптографічних алгоритмів хешування є необхідними умовами верифікації цифрових доказів у судових процесах [5].

Крім того, детальний аналіз системних структур, таких як віртуальні адресні дескриптори та структури керування процесами (EPROCESS), надає судово-експертним службам ефективні інструменти для виявлення навіть найскладніших векторів атак, включаючи приховану діяльність високотехнологічних груп, таких як Advanced Persistent Threats (APT).

Подальший розвиток експертизи у сфері криміналістичного аналізу цифрових доказів, у поєднанні з упровадженням сучасних міжнародних стандартів управління цифровими доказами, сприятиме переходу від реактивної моделі реагування на кібератаки до проактивної парадигми кіберзахисту. Такий підхід, орієнтований на раннє виявлення та нейтралізацію кіберзагроз є важливим чинником забезпеченні кіберстійкості та комплексної інформаційної безпеки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Козицька О. Щодо поняття електронних доказів у кримінальному провадженні. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 8. С. 418–421. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-8/103.

2. Метелев О. П. Цифрові докази у кримінальному процесі: видова характеристика. Вісник кримінального судочинства. 2023. № 1–2. С. 42–53. DOI: https://doi.org/10.17721/2413-5372.2023.1-2/42-53.

3. Гора І. В., Колесник В. А., Попович І. І. Цифрова криміналістика в забезпеченні діяльності з протидії злочинності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. 2024. Вип. 85, ч. 4. С. 63–70. DOI: https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.85.4.9.

4. Музиченко О. В., Карандась М. В. Електронні докази як джерела доказів у межах кримінального провадження: судова практика та нормативне регулювання інших процесуальних кодексів України. Київський часопис права. 2022. № 2. С. 170–176. DOI: https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.25.

5. Караман К.В. Сучасна парадигма криміналістичного значення цифрових слідів у кримінальному провадженні. Вісник кримінологічної асоціації України. 2025. № 2 (35). Частина 1. С. 224–233. DOI: https://doi.org/10.32631/vca.2025.2.16.

Магденко Анастасія Романівна – студентка групи 1КІТС-22б, Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: anastasiiamahdenko@gmail.com

Науковий керівник: ***Бондаренко Ірина Олексіївна –*** асистент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bondarenko.i@vntu.edu.ua

Mahdenko Anastasiia R. – student of group 1KITS-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: anastasiiamahdenko@gmail.com

Supervisor: ***Bondarenko Iryna O. –*** assistant of the Department of Management and Security of Information Systems Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bondarenko.i@vntu.edu.ua

УДК 004.056:004.738.5

А. М. Наконечна
В. В. Гуменюк

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ ВІД ФІШИНГУ НА ОСНОВІ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ТА ПРОТОКОЛІВ SPF, DKIM І DMARC

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглядається підхід до вдосконалення механізмів захисту корпоративної електронної пошти від фішингових атак на основі використання методів машинного навчання та протоколів автентифікації SPF, DKIM і DMARC. Проведено аналіз сучасних загроз, пов'язаних із поширенням фішингових повідомлень, що становлять одну з основних причин компрометації облікових записів і витоку конфіденційної інформації в корпоративному середовищі. Запропоновано модель виявлення підозрілих електронних листів, яка поєднує результати перевірки SPF, DKIM і DMARC із додатковими характеристиками повідомлень, зокрема параметрами заголовків, доменними ознаками та поведінковими показниками відправника. Використання алгоритмів машинного навчання дозволяє автоматизувати процес класифікації повідомлень і підвищити точність виявлення фішингових атак порівняно з традиційними методами фільтрації. Обґрунтованим результатом є зниження кількості успішних фішингових атак, підвищення рівня інформаційної безпеки корпоративних поштових систем та вдосконалення процесів моніторингу електронної кореспонденції.

Ключові слова: фішинг, корпоративна електронна пошта, машинне навчання, інформаційна безпека, кібербезпека.

Abstract

The paper considers an approach to improving mechanisms for protecting corporate email from phishing attacks based on the use of machine learning methods and the SPF, DKIM and DMARC authentication protocols. An analysis of modern threats associated with the spread of phishing messages, which are among the main causes of account compromise and leakage of confidential information in the corporate environment, is conducted. A model for detecting suspicious emails is proposed that combines the results of SPF, DKIM and DMARC checks with additional message characteristics, including header parameters, domain features and behavioral indicators of the sender. The use of machine learning algorithms makes it possible to automate message classification and increase the accuracy of phishing attack detection compared with traditional filtering methods. The expected result is a decrease in the number of successful phishing attacks, an increase in the level of information security of corporate email systems and an improvement in electronic correspondence monitoring processes.

Keywords: phishing, corporate email, machine learning, information security, cybersecurity.

Вступ

Електронна пошта залишається одним із найважливіших засобів корпоративної комунікації та обміну інформацією між працівниками, партнерами й клієнтами. Разом із зростанням обсягів електронного листування збільшується і кількість кіберзагроз, серед яких особливе місце займають фішингові атаки. Такі атаки спрямовані на отримання конфіденційної інформації, зокрема облікових даних, фінансових реквізитів або службових документів, шляхом надсилання підроблених повідомлень від імені довірених джерел. За даними міжнародних досліджень у сфері кібербезпеки, саме фішинг є одним із найпоширеніших способів початкового проникнення зловмисників до корпоративних інформаційних систем.

Традиційні механізми захисту електронної пошти, засновані на сигнатурному аналізі та статичних правилах фільтрації, не завжди здатні ефективно виявляти сучасні фішингові повідомлення. Зловмисники постійно вдосконалюють методи маскування, використовуючи підроблені домени, соціальну інженерію та автоматизовані засоби генерації контенту. Для підтвердження достовірності відправника широко застосовуються протоколи SPF (Sender Policy Framework), DKIM (DomainKeys Identified Mail) та DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance), які дозволяють перевіряти джерело походження повідомлення та виявляти спроби підміни адреси відправника. Однак використання лише цих механізмів не забезпечує повного захисту від складних та цілеспрямованих фішингових кампаній.

У зв’язку з цим актуальним напрямом досліджень є інтеграція технологій машинного навчання в системи захисту корпоративної електронної пошти. Алгоритми машинного навчання здатні аналізувати великі обсяги даних, виявляти приховані закономірності та автоматично класифікувати повідомлення за рівнем загрози. Поєднання ознак автентифікації SPF, DKIM і DMARC із характеристиками вмісту листів, метаданими та поведінковими показниками дає змогу підвищити точність виявлення фішингових атак і зменшити кількість помилкових спрацьовувань. Тому розроблення та вдосконалення механізмів захисту корпоративної електронної пошти на основі методів машинного навчання є важливим завданням для підвищення рівня інформаційної безпеки сучасних організацій.

Результати досліджень

Фішингові атаки залишаються одним із найнебезпечніших видів кіберзагроз для корпоративних інформаційних систем, оскільки вони спрямовані на отримання конфіденційних даних шляхом використання методів соціальної інженерії та підробки електронних повідомлень. За даними звітів у сфері кібербезпеки, фішинг і компрометація облікових даних залишаються важливими чинниками початкового доступу зловмисників до інформаційних систем [1]. Крім того, витоки даних призводять до значних фінансових і репутаційних втрат для організацій [2]. Сучасні фішингові кампанії активно використовують підроблені домени, компрометовані поштові сервери та автоматизовані засоби генерації текстового контенту, що значно ускладнює їх виявлення традиційними механізмами фільтрації [3]. У зв’язку з цим актуальним є застосування додаткових методів аналізу повідомлень, здатних автоматично визначати ознаки потенційної загрози та адаптуватися до нових схем атак.

Важливим елементом захисту корпоративної електронної пошти є використання протоколів SPF (Sender Policy Framework), DKIM (DomainKeys Identified Mail) та DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance), які забезпечують перевірку достовірності джерела повідомлення та цілісності його вмісту. Протокол SPF дозволяє перевірити, чи має поштовий сервер право надсилати повідомлення від імені певного домену [4]. Протокол DKIM забезпечує криптографічне підтвердження незмінності листа під час передавання [5]. Протокол DMARC об’єднує результати SPF і DKIM для формування політики обробки підозрілих повідомлень [6]. Незважаючи на ефективність цих механізмів, зловмисники можуть використовувати легітимні домени або скомпрометовані облікові записи, що дозволяє обходити окремі перевірки автентичності. Тому для підвищення точності виявлення фішингових атак доцільним є поєднання результатів SPF/DKIM/DMARC-автентифікації з інтелектуальними методами аналізу.

Порівняльну характеристику основних механізмів захисту корпоративної електронної пошти наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика механізмів захисту корпоративної електронної пошти від фішингу

Механізм	Основне призначення	Переваги	Обмеження
SPF	Перевіряє право поштового сервера надсилати листи від імені домену.	Просте налаштування; виявляє підміну домену.	Не аналізує зміст листа; має обмеження при пересиланні.
DKIM	Підтверджує цілісність листа та домен відправника цифровим підписом.	Захищає від зміни повідомлення; підвищує довіру до домену.	Не визначає фішинговий зміст; залежить від коректних DNS-записів.
DMARC	Узгоджує результати SPF і DKIM та задає політику обробки підозрілих листів.	Забезпечує звітність; зменшує ризик доменного спуфінгу.	Не блокує фішинг із легітимних або скомпрометованих акаунтів.
Традиційна фільтрація	Використовує сигнатури, чорні списки та статичні правила.	Ефективна для відомих загроз; швидко працює.	Слабко адаптується до нових атак; можливі хибні спрацювання.
Машинне навчання	Класифікує листи за технічними, текстовими та поведінковими ознаками.	Виявляє складні шаблони; може оновлюватися на нових даних.	Потребує навчальних даних і контролю якості моделі.
Інтегрований підхід	Поєднує SPF/DKIM/DMARC із ML-аналізом електронних листів.	Підвищує точність виявлення та якість моніторингу.	Складніше впровадження й налаштування в корпоративній інфраструктурі.

Отже, найбільш ефективним для корпоративного середовища є інтегрований підхід, який поєднує перевірку автентичності відправника з інтелектуальним аналізом змісту та поведінкових ознак електронного повідомлення.

Запропонований підхід передбачає використання алгоритмів машинного навчання для класифікації електронних повідомлень на основі сукупності технічних і поведінкових характеристик. До набору

ознак можуть входити результати SPF, DKIM та DMARC-перевірок, параметри заголовків повідомлень, репутація домену відправника, частота використання певних ключових слів, наявність підозрілих URL-адрес, а також статистичні характеристики текстового вмісту [7]. Для навчання моделі можуть застосовуватися алгоритми Random Forest, Gradient Boosting, Support Vector Machine або нейронні мережі, які демонструють високі показники точності під час аналізу великих обсягів поштового трафіку [8]. Отримані результати класифікації можуть використовуватися для автоматичного блокування небезпечних повідомлень або їх направлення на додаткову перевірку.

Додатковою перевагою використання машинного навчання є можливість постійного оновлення моделі на основі нових даних про виявлені інциденти. Це дозволяє адаптувати систему до змін у тактиці зловмисників та зменшувати кількість помилкових спрацьовувань порівняно з традиційними правилами фільтрації [8]. Інтеграція такого підходу в корпоративну поштову інфраструктуру сприяє підвищенню рівня захисту інформаційних ресурсів організації, зменшенню ризику компрометації облікових записів користувачів та вдосконаленню процесів моніторингу електронної кореспонденції.

У результаті проведеного дослідження встановлено, що використання лише стандартних механізмів автентифікації електронної пошти SPF, DKIM та DMARC забезпечує ефективне виявлення випадків підміни домену відправника, проте не дозволяє повною мірою протидіяти сучасним фішинговим кампаніям, які використовують легітимні або скомпрометовані облікові записи. Аналіз існуючих підходів показав, що значна частина шкідливих повідомлень проходить базові перевірки автентичності, що потребує застосування додаткових механізмів інтелектуального аналізу електронної кореспонденції.

Дослідження продемонструвало доцільність використання методів машинного навчання для автоматизованого виявлення фішингових повідомлень на основі комплексного аналізу технічних та поведінкових ознак. До найбільш інформативних характеристик належать результати SPF/DKIM/DMARC-перевірок, особливості заголовків електронних листів, репутація домену відправника, наявність підозрілих URL-посилань, структура текстового вмісту та поведінкові параметри взаємодії користувачів із повідомленнями. Використання алгоритмів класифікації дозволяє виявляти приховані закономірності, характерні для фішингових атак, та своєчасно ідентифікувати потенційні загрози навіть у випадках, коли повідомлення успішно проходять стандартні перевірки автентичності.

Отримані результати підтверджують, що інтеграція механізмів машинного навчання з протоколами SPF, DKIM і DMARC сприяє підвищенню ефективності захисту корпоративної електронної пошти, зменшенню кількості помилково пропущених фішингових повідомлень і підвищенню рівня інформаційної безпеки організації. Запропонований підхід забезпечує можливість адаптації до нових типів атак завдяки регулярному оновленню моделей на основі накопичених даних, що робить систему більш стійкою до змін у тактиці кіберзлочинців та перспективною для впровадження в сучасних корпоративних мережах.

Висновки

У результаті проведеного дослідження встановлено, що фішингові атаки залишаються однією з найбільш поширених і небезпечних загроз для корпоративних поштових систем, оскільки можуть призводити до компрометації облікових записів користувачів, несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів та витоку конфіденційних даних. Аналіз сучасних методів захисту показав, що протоколи SPF, DKIM і DMARC ефективно забезпечують перевірку автентичності відправника та цілісності повідомлень, однак самостійно не гарантують виявлення всіх видів фішингових атак.

Обґрунтовано доцільність поєднання механізмів SPF/DKIM/DMARC-автентифікації з методами машинного навчання для комплексного аналізу електронних повідомлень. Запропонований підхід дозволяє враховувати не лише результати перевірки поштових протоколів, а й додаткові характеристики листів, зокрема особливості заголовків, доменні ознаки, текстовий вміст та поведінкові параметри відправника. Це забезпечує більш точну класифікацію повідомлень та підвищує ефективність виявлення потенційно небезпечної кореспонденції.

Отримані результати свідчать про перспективність використання інтелектуальних методів аналізу в системах корпоративної електронної пошти. Інтеграція алгоритмів машинного навчання з існуючими засобами поштової автентифікації сприяє зменшенню кількості успішних фішингових атак, підвищенню рівня інформаційної безпеки організації та вдосконаленню процесів моніторингу електронної кореспонденції. Запропонований підхід може бути використаний як основа для створення адаптивних систем захисту, здатних ефективно протидіяти сучасним кіберзагрозам.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Verizon. 2025 Data Breach Investigations Report (DBIR). URL: https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/ (дата звернення: 19.05.2026).

2. IBM Security. Cost of a Data Breach Report 2025. URL: https://www.ibm.com/reports/data-breach (дата звернення: 19.05.2026).

3. ENISA. ENISA Threat Landscape 2025. URL: https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2025 (дата звернення: 19.05.2026).

4. Kitterman S. Sender Policy Framework (SPF) for Authorizing Use of Domains in Email, Version 1. RFC 7208. URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7208 (дата звернення: 19.05.2026).

5. Crocker D., Hansen T., Kucherawy M. DomainKeys Identified Mail (DKIM) Signatures. RFC 6376. URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6376 (дата звернення: 19.05.2026).

6. Kucherawy M., Zwicky E. Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance (DMARC). RFC 7489. URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7489 (дата звернення: 19.05.2026).

7. Salloum S., Gaber T., Vadera S., Shaalan K. Phishing Email Detection Using Natural Language Processing Techniques: A Literature Survey. Procedia Computer Science. 2021. Vol. 189. P. 19–28. DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.05.077.

8. Kyaw P. H., Thinn T. T., Tun W. T., Maw A. H. A Systematic Review of Deep Learning Techniques for Phishing Email Detection. Electronics. 2024. Vol. 13, No. 19. Article 3823. DOI: https://doi.org/10.3390/electronics13193823.

Наконечна Аліна Максимівна - студентка групи 1КІТС-22б, Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: a66812210@gmail.com

Науковий керівник: Гуменюк Вячеслав Володимирович - асистент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: hvv@vntu.edu.ua.

Nakonechna Alina Maksymivna - student of group 1KITS-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: a66812210@gmail.com

Scientific supervisor: Humeniuk Viacheslav Volodymyrovych - Assistant of the Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: hvv@vntu.edu.ua.

УДК 005.8:336.143:004

Я. О. Михальський

ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ДО БЮДЖЕТУВАННЯ ІТ-ПРОЄКТІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено еволюцію моделей фінансового планування в системі управління ІТ-проєктами в умовах цифрової трансформації. Проведено порівняльний аналіз традиційних (Top-Down, Waterfall), аналітичних (Activity-Based Budgeting, Zero-Based Budgeting) та адаптивних (Agile-бюджетування) підходів. Виявлено негативний вплив інформаційної асиметрії та лінійного розподілу ресурсів у високодинамічних середовищах. Доведено, що еволюційний перехід до гібридних фінансових моделей та їх злиття з хмарними системами управління дозволяють мінімізувати стратегічну невизначеність і підвищити результативність проєктного контуру.

Ключові слова: бюджетування; управління ІТ-проєктами; еволюція бюджетування; порівняльний аналіз; Activity-Based Budgeting; Zero-Based Budgeting; Agile; гібридні моделі.

EVOLUTION OF APPROACHES TO IT PROJECT BUDGETING: A COMPARATIVE ANALYSIS OF MODELS

Abstract

The evolution of financial planning models within IT project management systems under the conditions of digital transformation is investigated. A comparative analysis of traditional (Top-Down, Waterfall), analytical (Activity-Based Budgeting, Zero-Based Budgeting), and adaptive (Agile budgeting) approaches is conducted. The negative impact of information asymmetry and linear resource allocation in highly dynamic environments is revealed. It is proven that the evolutionary transition to hybrid financial models and their integration with cloud-based management systems allows for minimizing strategic uncertainty and increasing the effectiveness of the project loop.

Keywords: budgeting; IT project management; budgeting evolution; comparative analysis; Activity-Based Budgeting; Zero-Based Budgeting; Agile; hybrid models.

Вступ

Динамічне розгортання процесів цифровізації сучасного бізнесу зумовлює пряму залежність ефективності реалізації ІТ-проєктів від адаптивності й точності застосовуваних методів фінансового управління. Специфіка ІТ-галузі (висока волатильність ринку, часта зміна вимог, технологічна невизначеність) робить класичні інструменти фінансового контролю малоефективними. Зокрема, у дослідженні Kumari V. [1] наголошується на статистиці Інституту управління проєктами (PMI), згідно з якою близько 14% ІТ-проєктів зазнають повної невдачі саме через десинхронізацію фінансового планування та нездатність впоратися з перевитратами.

Закономірності розвитку проєктного менеджменту свідчать про необхідність синхронної трансформації відповідних моделей фінансового управління. Традиційні лінійні підходи до стратегічного бюджетування, що базуються на історичних даних, виявляють неефективність в умовах високої невизначеності: вони є занадто жорсткими та не здатні швидко адаптуватися до неконтрольованого розширення меж проєкту (scope creep) [3]. Саме критичні недоліки класичних методів стали рушійною силою еволюційного переходу до інноваційних аналітичних інструментів (Activity-Based Budgeting, Zero-Based Budgeting) та моделей гнучкого фінансування (Rolling-wave budgeting) [2, 4].

Метою дослідження є концептуальне обґрунтування еволюції підходів до бюджетування ІТ-проєктів, здійснення їх порівняльного аналізу та визначення архітектури гібридних моделей в умовах цифровізації.

Результати дослідження

Бюджетування постає фундаментальним складником системи менеджменту, що визначає довгострокові вектори розвитку проєкту через оптимізацію використання ресурсного потенціалу. Аналіз наукових джерел і практичних кейсів дозволяє виділити три основні етапи еволюції підходів до бюджетування в ІТ-сфері:

1. Етап статичного контролю (традиційні лінійні моделі) характеризується домінуванням фіксованого планування у межах каскадної методології (Waterfall). Фінансовий контур на цьому етапі вибудовується за вектором «згори-вниз» (Top-Down) і спирається виключно на ретроспективні дані. Ключовими деструктивними чинниками такої моделі є висока інформаційна асиметрія та неможливість оперативної реконфігурації ресурсів у разі зміни вимог до проєкту [3].

2. Етап аналітичної оптимізації (процесно-орієнтовані моделі) – потреба у прецизійному контролі витрат, зумовлена зростанням складності ІТ-інфраструктури, привела до зміни вектора планування на «знизу-вгору» (Bottom-Up), що підвищило точність первинної оцінки на 15–30 % [2]. Синергія цього вектору з інструментами процесного бюджетування (ABB) забезпечила раціоналізацію ресурсного потенціалу на 20–40%, а інтеграція нульового бюджетування (ZBB) дозволила повністю елімінувати (усунути) неефективні витрати завдяки обов'язковому обґрунтуванню кожної фінансової статті з нульової бази [2, 3].

3. Етап адаптивного управління цінністю (гнучкі та інтегровані моделі) – сучасна парадигма, що базується на філософії Agile. Структура цього етапу передбачає перехід до безперервного ітеративного фінансування (rolling-wave budgeting). Такий підхід формує стійке підґрунтя для управління на основі даних (data-driven management), оскільки фінансові орієнтири та розподіл ресурсів гнучко коригуються за результатами кожного зреалізованого спринту [4].

Для ідентифікації функціональних відмінностей цих етапів здійснено порівняльний аналіз ключових моделей, результати якого систематизовано в табл. 1.

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз еволюційних моделей бюджетування ІТ-проєктів

Метод (етап еволюції)	Базовий принцип та переваги	Негативні чинники / Обмеження	Значення для стратегічного планування ІТ
Top-Down (Статичний контроль)	Розподіл ресурсів на основі лімітів. Забезпечує стабільність фінансового контролю.	Інформаційна асиметрія, висока жорсткість, неспроможність адаптуватися до змін [3].	Використовується як базис для державних ІТ-закупівель із фіксованим змістом.
Bottom-Up (Аналітична оптимізація)	Декомпозиція завдань. Забезпечує підвищення точності оцінки на 15–30% та залучення ІТ-команди [2].	Ризик штучного завищення бюджету, висока дискретність на етапі ініціації [2].	Формування інвестиційних траєкторій на старті масштабної ІТ-розробки.
Activity-Based Budgeting (ABB) (Аналітична оптимізація)	Зв'язок бюджету з процесами (cost drivers). Оптимізація витрат на 20-40 % [2].	Потребує інтегрованої аналітичної інфраструктури (ERP/BI) [2].	Раціоналізація ресурсного потенціалу у телекомунікаціях і хмарних сервісах.
Zero-Based Budgeting (ZBB) (Аналітична оптимізація)	Бюджетування «з нуля». Постійний аудит ефективності витрат, усунення девіацій [3].	Висока ресурсомісткість процесу моделювання кожного фінансового циклу [3].	Антикризовий ІТ-менеджмент, селекція стратегій при скороченні фінансування.
Agile / Rolling-wave (Адаптивне управління)	Адаптивність, ітеративне фінансування, орієнтація на доставку бізнес-цінності [4].	Складність інтеграції з консервативними корпоративними фінансами.	Мінімізація невизначеності в динамічних середовищах (наприклад, DevOps).

Джерело: систематизовано, узагальнено та згруповано автором на основі [2, 3, 4]

Представлений аналіз доводить, що сучасний ринок вимагає синергії підходів. Еволюція не означає повну відмову від попередніх інструментів, а веде до формування гібридних моделей. Оптимальна архітектура такої моделі передбачає дворівневу структуру:

– верхній рівень (стратегічний) – використання елементів ZBB та ABB для жорсткого фіксації капітальних витрат (CapEx) та базової інфраструктури;

– нижній рівень (операційний) – виділення операційних витрат (OpEx) за методологією Rolling-wave під гнучкі ітерації (спринти) розробки [3, 4].

Практична реалізація гнучких фінансових алгоритмів сьогодні неможлива без інтеграції з сучасним програмним забезпеченням. Спеціалізовані інструменти трекінгу завдань (Jira) дозволяють автоматично розраховувати фактичну вартість людино-годин у межах спринту. Наступна акумуляція цих даних у комплексних ERP-системах та аналітичних BI-модулях (Tableau, Power BI) забезпечує менеджмент можливістю застосовувати предикативну аналітику та методи аналізу освоєного обсягу (Earned Value Management, EVM), що дозволяє трансформувати фінансовий моніторинг із ретроспективного в проактивний, ідентифікуючи бюджетні девіації у реальному часі [1].

Висновки

У результаті проведеного дослідження обґрунтовано генезу фінансового інструментарію в IT, що відображає перехід від жорстких ієрархічних систем до проактивного управління бізнес-цінністю. Запропоновано концепт гібридного бюджетування, що усуває інформаційну асиметрію класичних моделей шляхом поєднання стратегічного контролю витрат із гнучкістю ітераційного розподілу фінансів.

Визначено, що критичним фактором успіху сучасних фінансових моделей є їхня технологізація. Інтеграція систем керування проєктами та BI-аналітики створює стійкий механізм предикативного контролю, який мінімізує ризики перевитрат і забезпечує фінансову стабільність розробки програмного забезпечення в умовах ринкової турбулентності.

Представлений порівняльний аналіз доводить, що сучасний ринок вимагає синергії підходів. Еволюція не означає повну відмову від попередніх інструментів, а веде до формування гібридних моделей. Вони поєднують фінансову дисципліну традиційних методів із гнучкістю Agile-бюджетування [3, 4].

Реалізація таких гібридних моделей сьогодні неможлива без об’єднання з сучасним програмним забезпеченням. Використання комплексних ERP-систем, спеціалізованих платформ (Jira) та аналітичних BI-модулів (Tableau, Power BI) дозволяє застосовувати предикативну аналітику та методи аналізу освоєного обсягу (EVM) для оперативної ідентифікації фінансових девіацій у реальному часі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Kumari V. Strategic Budgeting and Cost Optimization in IT Project Management. *International Journal of Business Quantitative Economics and Applied Management Research*. 2022. Vol. 7. P. 59–65. URL: https://surl.lu/rqccjc
2. Cossa R., Zwane S. M. Budgeting Methods in Project Management: Comparative Insights on Top-Down, Bottom-Up, and Activity-Based Approaches. 2025. URL: https://www.preprints.org/manuscript/202508.1884
3. Sunaryo D., Yanti N. M., Amrulloh R., Lestari T. Evaluation of Traditional and Innovative Budget Approaches in Improving Resource Allocation Efficiency. *Advances in Applied Accounting Research*. 2025. Vol. 3. P. 55–68. DOI: https://doi.org/10.60079/aaar.v3i1.457
4. Ajiga D. I., Hamza O., Eweje A., Kokogho E., Odio P. E. Evaluating Agile's Impact on IT Financial Planning and Project Management Efficiency. *International Journal of Management and Organizational Research*. 2024. Vol. 3. P. 70–77. DOI:https://doi.org/10.54660/IJMOR.2024.3.1.70-77

Михальський Ярослав Олександрович – студент групи МІТ-24б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Науковий керівник: ***Юрчук Наталія Петрівна*** – канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Mykhalskyi Yaroslav Oleksandrovych – student of group MIT-24b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Supervisor: ***Yurchuk Nataliia P.*** – PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

UDC: 004.056:[004.891:004.77]

А. В. Паламарчук

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПОЯСНЮВАНОГО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ РИЗИКІВ У ГЕТЕРОГЕННИХ МЕРЕЖАХ

Вінницький національний технічний університет
21021, вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, Україна

Анотація.

У роботі досліджено актуальну проблему інтеграції методів пояснюваного штучного інтелекту (XAI) у системи виявлення вторгнень (IDS) для сучасних гетерогенних середовищ, таких як IoT-мережі, хмарні застосунки та інтелектуальні транспортні системи (ICV). Проаналізовано ефективність алгоритму XGBoost у виявлении мережевих аномалій та роль методів інтерпретації (SHAP, LIME) у подоланні проблеми «чорної скриньки», що властива складним моделям машинного навчання. Визначено, що прозорість прийняття рішень ШІ є критичним фактором для верифікації загроз фахівцями з кібербезпеки та мінімізації ризиків помилкових спрацювань у критичній інфраструктурі. На основі аналізу сучасних фреймворків запропоновано комплексну стратегію захисту, яка поєднує високу точність класифікації з детальною аргументацією кожного виявленого інциденту.

Ключові слова: кібербезпека, пояснюваний штучний інтелект (XAI), виявлення вторгнень (IDS), IoT, XGBoost, хмарні технології, оцінка ризиків, інтерпретованість.

Abstract

The paper explores the current problem of integrating Explainable Artificial Intelligence (XAI) methods into Intrusion Detection Systems (IDS) for modern heterogeneous environments such as IoT networks, cloud applications, and Intelligent Connected Vehicles (ICV). The effectiveness of the XGBoost algorithm in detecting network anomalies and the role of interpretation methods (SHAP, LIME) in overcoming the "black box" problem inherent in complex machine learning models are analyzed. It is determined that the transparency of AI decision-making is a critical factor for threat verification by cybersecurity experts and minimizing the risks of false positives in critical infrastructure. Based on the analysis of modern frameworks, a comprehensive protection strategy is proposed that combines high classification accuracy with detailed reasoning for each detected incident.

Keywords: cybersecurity, explainable artificial intelligence (XAI), intrusion detection (IDS), IoT, XGBoost, cloud technologies, risk assessment, interpretability.

Вступ

Стрімка цифровізація та масове впровадження Інтернету речей (IoT), хмарних обчислень і автономних транспортних засобів докорінно змінили ландшафт кіберзагроз, зробивши класичні засоби захисту на основі сигнатур малоефективними проти нових типів атак. Впровадження моделей машинного навчання (ML) та глибокого навчання (DL) дозволило значно підвищити точність ідентифікації складних аномалій, проте виникла нова критична перешкода — відсутність прозорості в алгоритмах прийняття рішень, що часто називають ефектом «чорної скриньки». Актуальність теми зумовлена необхідністю переходу до концепції пояснюваного штучного інтелекту (XAI), який не лише виявляє шкідливу активність, а й надає фахівцям із безпеки чітке обґрунтування причин спрацювання системи. Метою даної роботи є аналіз сутності XAI-підходів у контексті кібербезпеки, дослідження ефективності градієнтного бустингу для моніторингу трафіку та визначення ролі інтерпретованості у забезпеченні стійкості хмарних і транспортних екосистем.

Результати дослідження

1. Ефективність градієнтного бустингу у виявленні вторгнень для IoT-мереж

Сучасні екосистеми Інтернету речей (IoT) характеризуються надзвичайною гетерогенністю пристроїв, високою динамічністю мережевого трафіку та обмеженими обчислювальними ресурсами кінцевих вузлів, що висуває жорсткі вимоги до архітектури систем виявлення вторгнень (IDS). Дослідження підтверджують, що використання алгоритмів на основі екстремального градієнтного бустингу (XGBoost) забезпечує значну перевагу у швидкості обробки великих масивів даних та

точності класифікації порівняно з традиційними методами, такими як випадкові ліси (Random Forest) або базові нейронні мережі. Завдяки вбудованим механізмам регуляризації (L1 та L2), паралелізації обчислень та здатності ефективно працювати з пропусками у даних, фреймворки на базі XGBoost дозволяють ідентифікувати складні та багатовекторні патерни атак, зокрема DDoS-напади, сканування портів та спроби перебору паролів (brute-force), навіть в умовах сильно незбалансованих наборів даних, що є типовим для реального мережевого середовища. Висока продуктивність алгоритму дозволяє розгортати його на рівні периферійних обчислень (edge computing), що мінімізує затримки при передачі даних до централізованих серверів обробки.

Проте, попри вражаючі показники метрик точності (Accuracy) та повноти (Recall), ключовою проблемою залишається рівень довіри до автоматизованих рішень. В умовах IoT, де помилкове блокування критичного датчика або виконавчого механізму може призвести до зупинки технологічного процесу, для адміністратора безпеки стає життєво необхідним розуміти внутрішню логіку моделі. Саме тут впровадження методів інтерпретованості (XAI) дозволяє трансформувати модель із «чорної скриньки» на прозорий інструмент аудиту. Аналіз інтерпретованості дає змогу визначити, які саме ознаки мережевого пакету — наприклад, середній час між прибуттями пакетів (IAT), специфічні прапорці TCP-заголовків або об'єм переданих байтів за певне вікно часу — відіграли вирішальну роль у винесенні вердикту про атаку. Це не лише полегшує процес верифікації загрози, а й дозволяє спеціалістам проводити тонке налаштування моделі, виключаючи нерелевантні чи зашумлені ознаки, що в результаті підвищує загальну стійкість системи до нових, раніше невідомих типів кіберзагроз [1].

2. Специфіка XAI у хмарних інфраструктурах та автономних транспортних системах

Застосування пояснюваного штучного інтелекту в Cloud-native застосунках та інтелектуальних транспортних системах (ICV) обумовлене критичною ціною помилкового рішення та надзвичайною складністю архітектурних взаємодій у цих середовищах. У хмарних інфраструктурах, що базуються на мікросервісній архітектурі та контейнеризації, вектори атак часто маскуються під легітимний міжсервісний трафік або легальні запити до API. Традиційні методи моніторингу часто не здатні виявити складні ланцюжки зловмисних дій, що розгорнуті в ефемерних контейнерах, тоді як моделі глибокого навчання (DL) можуть фіксувати ці аномалії, але не пояснювати їхню природу. Використання XAI дозволяє фахівцям проводити глибоку оцінку ризиків на рівні системних викликів та мережевих потоків, ідентифікуючи, наприклад, що конкретний контейнер був класифікований як скомпрометований через нетипову послідовність звернень до чутливих директорій хоста у поєднанні з аномальним вихідним трафіком. Це дозволяє адміністраторам не просто блокувати поди, а й розуміти першопричину вразливості, що є ключовим для забезпечення стійкості всієї хмарної екосистеми [3].

Аналогічно, у сфері підключених автомобілів та інтелектуального транспорту, де затримка у виявленні атаки на CAN-шину, сенсори або блок управління (ECU) може безпосередньо загрожувати життю пасажирів, методи XAI забезпечують необхідну прозорість процесів у реальному часі. Оскільки сучасні транспортні засоби інтегровані в мережі V2X (Vehicle-to-Everything), вони стають вразливими до дистанційного зламу та ін’єкцій шкідливих повідомлень. Впровадження таких інструментів інтерпретації, як SHAP (SHapley Additive exPlanations) або LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations), дозволяє системі IDS не лише виявляти атаку, а й надавати контекстуальні пояснення: наприклад, вказувати, що активність класифікована як ін'єкція фальшивих даних через невідповідність фізичних показників руху та отриманих мережевих команд. Це створює надійну основу для реалізації стратегії «людина-в-циклі» (human-in-the-loop), де система безпеки здатна автоматично пропонувати заходи з пом’якшення наслідків (mitigation), базуючись на обґрунтованих доказах, що мінімізує ймовірність хибнопозитивних спрацювань, які могли б аварійно паралізувати роботу критичних систем автомобіля [2].

3. Інтеграція хаі у процеси моніторингу та вирішення проблем довіри

Ефективна протидія сучасним кіберзагрозам у складних мережевих інфраструктурах вимагає не лише високої швидкості автоматизації, а й створення умов для швидкої та безпомилкової верифікації інцидентів аналітиками безпеки. Впровадження методів пояснюваності в архітектуру IDS дозволяє розв’язати фундаментальну суперечність між складністю моделі (наприклад, ансамблевих методів чи глибоких нейромереж) та її інтерпретованістю. Використання аналізу важливості ознак (feature importance) на етапі експлуатації системи дає змогу виділити найбільш значущі параметри, що впливають на результат класифікації, тим самим відсікаючи інформаційний шум та суттєво знижуючи кількість хибнопозитивних спрацювань (False Positives). Це стає критично важливим для Cloud-native середовищ, де велика кількість легітимних запитів може бути помилково ідентифікована як аномальна через високу динаміку розгортання мікросервісів. Завдяки наданню візуальних або текстових пояснень, наприклад, через графіки локального внеску ознак за методом SHAP, XAI забезпечує прозорість, яка

дозволяє команді SOC (Security Operations Center) миттєво оцінити серйозність загрози, зрозуміти логіку зловмисника та обрати найбільш адекватний сценарій реагування — від ізоляції сегмента мережі до блокування конкретних API-ключів [2].

Окрім підвищення операційної ефективності, інтеграція XAI відіграє ключову роль у процесі безперервного навчання та вдосконалення самих моделей захисту. Аналізуючи пояснення, надані системою, інженери з кібербезпеки можуть виявляти "зміщення" (bias) у даних або випадки, коли модель приймає рішення на основі нерелевантних кореляцій, що часто трапляється в гетерогенних IoT-мережах. Таким чином, XAI виступає сполучною ланкою між потужними математичними алгоритмами та практичною експертизою людини, трансформуючи систему захисту зі статичного фільтра на динамічного інтелектуального асистента. Проте інтеграція таких методів вимагає ретельного балансування між деталізацією пояснень та обчислювальною потужністю, адже генерація інтерпретацій для кожної події в реальному часі створює додаткове навантаження на інфраструктуру. Оптимальним рішенням тут стає дворівнева архітектура, де XAI-шар активується лише для подій з високим рівнем критичності або для проведення поглибленого ретроспективного аналізу (форензики). Такий підхід створює екосистему «людина-в-циклі» (human-in-the-loop), де штучний інтелект виконує обробку колосальних масивів даних, а людина отримує готові, аргументовані інсайти для прийняття стратегічних рішень щодо захисту периметра та оптимізації політик безпеки [1, 2].

Висновки

У роботі було детально проаналізовано роль та перспективи застосування пояснюваного штучного інтелекту (XAI) у сфері кібербезпеки. Встановлено, що використання сучасних алгоритмів, таких як XGBoost, у поєднанні з методами інтерпретації (SHAP, LIME), дозволяє досягти високої точності виявлення аномалій у складних екосистемах IoT та хмарних інфраструктурах без втрати розуміння логіки прийняття рішень. Дослідження підтверджує, що головною перевагою XAI є подолання проблеми «форензичного розриву» та «чорної скриньки», оскільки система надає вичерпні докази для кожного зафіксованого інциденту, що є критично важливим для критичної інфраструктури та автономних систем. На основі проведеного аналізу визначено, що перехід до інтерпретованих моделей машинного навчання є необхідним кроком для підвищення рівня довіри до автоматизованих систем захисту. Подальший розвиток галузі має бути спрямований на оптимізацію обчислювальних витрат на XAI-шар, що дозволить впроваджувати ці методи в режимі реального часу навіть у найбільш обмежених ресурсами вузлах мережі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

[1] An xgboost-based intrusion detection framework with interpretability analysis for iot networks [Electronic resource] / Yunwen Hu [et al.] // Applied sciences. – 2026. – Vol. 16, no. 2. – P. 980. – Mode of access: https://doi.org/10.3390/app16020980 (date of access: 02.03.2026). – Title from screen.

[2] Explainable artificial intelligence (XAI) for intrusion detection and mitigation in intelligent connected vehicles: a review [Electronic resource] / Cosmas Ifeanyi Nwakanma [et al.] // Applied sciences. – 2023. – Vol. 13, no. 3. – P. 1252. – Mode of access: https://doi.org/10.3390/app13031252 (date of access: 02.03.2026). – Title from screen.

[3] Sowjanya Y. FBZX: A novel explainable AI based security model for iot healthcare systems / Yemineni Sowjanya, S. Gopalakrishnan, R. Diner Kumar // Third international conference on augmented intelligence and sustainable systems (ICAISS). – 2025. – No. 2025. – P. 106–110.

Паламарчук Андрій Володимирович – бакалавр, Вінницький Національний Університет 21021, вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, Україна,por314rop@gmail.com

Науковий керівник: Кирилашчук Тетяна Григорівна – асистент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця. kgt0998@gmail.com

Palamarchuk Andrii Volodymyrovyc – Bachelor Student, Vinnytsia National Technical University, 95 Khmelnytske Shose St., Vinnytsia, 21021, Ukraine, por314rop@gmail.com

Scientific Supervisor: Kyrylashchuk Tetiana Henadiivna – assistant of the Department of Information Protection, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. kgt0998@gmail.com

УДК 339.9:658

Внученко М. І.
Давидюк Л. П.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено шляхи підвищення ефективності міжнародної діяльності підприємства. Проаналізовано ключові фактори впливу на зовнішньоекономічну діяльність підприємства, визначено основні проблеми та запропоновано напрями їх вирішення. Обґрунтовано роль логістики, маркетингових стратегій та цифровізації у підвищенні ефективності міжнародної діяльності. Особливу увагу приділено питанням розвитку експортної діяльності, оптимізації міжнародних логістичних процесів та адаптації підприємства до змін глобального ринку. Також досліджено вплив сучасних цифрових технологій на підвищення конкурентоспроможності підприємства у міжнародному середовищі.

Ключові слова: міжнародна діяльність, зовнішньоекономічна діяльність, ефективність, експорт, логістика, конкурентоспроможність.

Abstract

The paper examines ways to improve the efficiency of international activities of an enterprise using the example of Solodka Mriya. The key factors influencing foreign economic activity are analyzed, main problems are identified, and ways to solve them are proposed. The role of logistics, marketing strategies and digitalization in improving efficiency is substantiated. Particular attention is paid to the development of export activities, optimization of international logistics processes, and adaptation of the enterprise to changes in the global market. The influence of modern digital technologies on increasing the competitiveness of the enterprise in the international environment is also investigated.

Keywords: international activity, foreign economic activity, efficiency, export, logistics, competitiveness.

Вступ

У сучасних умовах глобалізації міжнародна діяльність підприємств відіграє ключову роль у забезпеченні їхнього розвитку та конкурентоспроможності. Для українських підприємств, зокрема харчової галузі, вихід на зовнішні ринки є важливим джерелом зростання доходів, розширення ринків збуту та зміцнення позицій у міжнародному економічному середовищі. Активізація зовнішньоекономічної діяльності сприяє залученню інвестицій, впровадженню сучасних технологій та підвищенню якості продукції відповідно до міжнародних стандартів.

Разом із тим розвиток міжнародної діяльності супроводжується низкою викликів, серед яких особливе значення мають високий рівень конкуренції, складність логістичних процесів, зміни митного та податкового регулювання, а також нестабільність зовнішнього економічного середовища. У сучасних умовах підприємства повинні адаптуватися до глобальних ринкових тенденцій, удосконалювати маркетингові стратегії, оптимізувати логістичні процеси та впроваджувати цифрові технології для забезпечення ефективної міжнародної діяльності.

Виклад матеріалу

Ефективність міжнародної діяльності підприємства визначається комплексом факторів, серед яких ключову роль відіграють конкурентоспроможність продукції, логістична система та маркетингова стратегія [1]. Важливе значення також мають фінансова стійкість підприємства, рівень інноваційності та здатність швидко реагувати на зміни міжнародного ринку. Саме поєднання цих складових дозволяє підприємству забезпечувати стабільний розвиток і розширювати присутність на зовнішніх ринках.

Однією з основних проблем є висока конкуренція на міжнародних ринках, особливо у сегменті харчової продукції. Для її подолання підприємству необхідно підвищувати якість продукції,

впроваджувати міжнародні стандарти (ISO, HACCP) та адаптувати асортимент до вимог споживачів різних країн [2]. Водночас важливим є забезпечення відповідності продукції міжнародним вимогам безпеки та якості, що сприяє формуванню позитивної репутації підприємства на зовнішніх ринках.

Важливим напрямом підвищення ефективності є оптимізація логістичних процесів. Раціональна організація транспортування, використання мультимодальних перевезень та оптимізація маршрутів дозволяють зменшити витрати і скоротити терміни доставки продукції [3]. Крім того, ефективна логістика забезпечує стабільність поставок, підвищує рівень обслуговування клієнтів та сприяє зміцненню партнерських відносин із міжнародними контрагентами.

Окрему увагу слід приділити цифровізації міжнародної діяльності. Використання електронних торговельних платформ, CRM- та ERP-систем дозволяє підприємству ефективніше управляти експортними операціями, аналізувати ринки та взаємодіяти з партнерами [4]. Впровадження цифрових технологій також сприяє автоматизації бізнес-процесів, підвищенню швидкості обробки інформації та покращенню управлінських рішень.

Маркетингова складова також є важливим чинником. Формування бренду, участь у міжнародних виставках, використання цифрового маркетингу та просування продукції на зовнішніх ринках сприяє підвищенню впізнаваності підприємства [1]. Ефективна маркетингова стратегія дозволяє краще вивчати потреби іноземних споживачів, формувати конкурентні переваги та розширювати географію експорту.

Серед інших шляхів підвищення ефективності міжнародної діяльності доцільно виділити диверсифікацію ринків збуту, розвиток партнерських відносин із міжнародними дистриб'юторами, зниження логістичних витрат та впровадження інноваційних технологій у виробництві. Важливим аспектом також є підвищення гнучкості підприємства та його здатності швидко адаптуватися до змін зовнішнього економічного середовища.

Висновки

Таким чином, підвищення ефективності міжнародної діяльності підприємства потребує комплексного підходу, що включає вдосконалення логістики, підвищення якості продукції, розвиток маркетингових стратегій та цифровізацію бізнес-процесів. Важливу роль у цьому процесі відіграють адаптація до міжнародних стандартів, оптимізація витрат та використання сучасних інформаційних технологій.

Реалізація запропонованих заходів дозволить підприємствам зміцнити позиції на міжнародному ринку, підвищити конкурентоспроможність та забезпечити стабільне економічне зростання. Крім того, ефективна міжнародна діяльність сприятиме розширенню ринків збуту, підвищенню експортного потенціалу та покращенню фінансових результатів підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Kotler P., Keller K. Marketing Management. 15th ed. Pearson, 2016.
2.ISO Standards [Електронний ресурс]. URL: https://www.iso.org (дата звернення: 13.04.2026).
3.Christopher M. Logistics and Supply Chain Management. London: Pearson, 2016.
4.OECD. Digital Transformation of Trade [Електронний ресурс]. URL: https://www.oecd.org (дата звернення: 13.04.2026).

Давидюк Людмила Петрівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: keletckaya@gmail.com

Внученко Максим Іванович – студент групи П-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: maksnovikov03@gmail.com

Davydiuk Liudmyla Petrivna – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: keletckaya@gmail.com

Vnuchenko Maksym Ivanovych – student, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: maksnovikov03@gmail.com

УДК 658.7:004.738.5

Слободян Х.О.
Давидюк Л.П.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено особливості організації логістичних процесів підприємства в умовах розвитку електронної комерції на прикладі Епіцентр К. Визначено ключові трансформації логістичної системи підприємства, проаналізовано складську, транспортну та інформаційну логістику. Обґрунтовано роль цифровізації та логістичної інфраструктури у підвищенні ефективності діяльності підприємства. Особливу увагу приділено питанням оптимізації доставки товарів, автоматизації логістичних процесів та підвищенню рівня обслуговування клієнтів в умовах зростання онлайн-торгівлі. Також досліджено вплив сучасних інформаційних технологій на швидкість обробки замовлень і ефективність управління логістичними потоками.

Ключові слова: логістика, електронна комерція, Епіцентр, логістичні процеси, доставка, складська логістика, остання миля.

Abstract

The paper examines the organization of logistics processes in the context of e-commerce development using the example of Epicentr K. The key transformations of logistics systems are identified, and the features of warehouse, transport, and information logistics are analyzed. The importance of digitalization and logistics infrastructure in improving enterprise efficiency is substantiated. Particular attention is paid to the optimization of delivery processes, automation of logistics operations, and improvement of customer service quality in the context of the rapid growth of online trade. The influence of modern information technologies on order processing speed and logistics flow management efficiency is also investigated.

Keywords: logistics, e-commerce, Epicentr, logistics processes, delivery, warehouse logistics, last mile.

Вступ

Розвиток електронної комерції в Україні суттєво впливає на організацію логістичних процесів підприємств. Сучасні споживачі очікують швидкої доставки, зручних каналів отримання товарів та високого рівня сервісу, що змушує компанії трансформувати свої логістичні системи. У таких умовах особливого значення набувають автоматизація логістичних операцій, оптимізація маршрутів доставки та впровадження сучасних інформаційних технологій. Це дозволяє підприємствам підвищувати ефективність роботи та забезпечувати конкурентні переваги на ринку.

Одним із яскравих прикладів є Епіцентр К – національна мережа торговельних центрів, яка активно розвиває онлайн-продажі та власну логістичну інфраструктуру. Компанія впроваджує сучасні підходи до організації складської та транспортної логістики, розширює мережу доставки та вдосконалює цифрові сервіси для клієнтів.

Результати дослідження

Логістична система Епіцентр К характеризується високим рівнем централізації та масштабності. Зокрема, логістичний центр «Калинівка» забезпечує близько 75% поставок товарів у мережу, що свідчить про ефективну організацію складської логістики [1]. Такий підхід дозволяє підприємству централізовано контролювати товарні потоки, зменшувати витрати на зберігання та підвищувати швидкість обробки замовлень. Крім того, сучасні логістичні центри сприяють оптимізації розподілу товарів між торговельними об’єктами та онлайн-замовленнями.

Складська логістика підприємства базується на централізованому управлінні запасами та використанні сучасних логістичних комплексів. Це дозволяє швидко обробляти великі обсяги товарів і забезпечувати їх своєчасну доставку до торговельних точок та кінцевих споживачів. Автоматизація складських процесів сприяє скороченню часу комплектації замовлень, зниженню кількості помилок та підвищенню ефективності роботи персоналу.

В умовах розвитку електронної комерції компанія активно впроваджує омніканальні логістичні рішення. Зокрема, клієнти можуть отримати товар через різні канали: самовивіз із центрів видачі,

поштомати, кур'єрську доставку або поштових операторів [2]. Така багатоканальність підвищує зручність для споживачів і оптимізує логістичні процеси підприємства. Водночас це дозволяє компанії швидше адаптуватися до змін споживчого попиту та забезпечувати гнучкість системи доставки.

Транспортна логістика ТОВ «Епіцентр К» також є розвиненою: компанія має власний автопарк, який налічує понад 3300 транспортних засобів, що дозволяє забезпечувати оперативну доставку товарів по всій території України [1]. Адресна доставка здійснюється як власним транспортом, так і через партнерські служби доставки, що підвищує гнучкість логістичної системи [3]. Раціональна організація транспортних маршрутів дозволяє скорочувати терміни доставки та зменшувати логістичні витрати підприємства.

Особливу роль відіграє організація «останньої милі» (last mile). Саме цей етап є найбільш витратним і складним у логістиці електронної комерції. У компанії «Епіцентр» він реалізується через поєднання власної доставки, центрів видачі замовлень та співпраці з логістичними операторами [2]. Ефективна організація останньої милі дозволяє підвищити швидкість доставки та рівень задоволеності клієнтів.

Інформаційна логістика забезпечує інтеграцію онлайн-платформи з логістичними процесами. Замовлення можна оформити через сайт, мобільний додаток або контакт-центр, що дозволяє клієнтам обирати найбільш зручний спосіб взаємодії [4]. Крім того, система дозволяє відстежувати статус замовлення та оптимізувати процеси обробки. Використання цифрових технологій сприяє підвищенню прозорості логістичних операцій і покращенню комунікації з клієнтами.

Серед основних викликів логістики електронної комерції для підприємства можна виділити необхідність швидкої доставки, оптимізацію витрат на логістику, управління поверненнями товарів та забезпечення стабільної роботи в умовах нестабільного зовнішнього середовища. Також важливими залишаються питання адаптації логістичної системи до зростання обсягів онлайн-замовлень та впровадження інноваційних технологій управління логістичними процесами.

Висновки

Отже, організація логістичних процесів підприємства в умовах розвитку електронної комерції зазнає суттєвих трансформацій. На прикладі Епіцентр К можна зробити висновок, що ефективна логістика базується на централізованій складській системі, розвиненій транспортній інфраструктурі, багатоканальній доставці та цифровізації процесів. Важливу роль у забезпеченні ефективності діяльності підприємства відіграють автоматизація логістичних операцій, сучасні інформаційні системи та гнучкі моделі доставки товарів.

Впровадження сучасних логістичних рішень дозволяє підприємству підвищити конкурентоспроможність, забезпечити високий рівень обслуговування клієнтів та оптимізувати витрати. Крім того, подальший розвиток цифрових технологій і вдосконалення логістичної інфраструктури сприятимуть підвищенню ефективності електронної комерції та зміцненню позицій підприємства на ринку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Епіцентр К. Виробництво і логістика [Електронний ресурс]. URL: https://epicentrk.ua/ua/about/vyrobnytstvo-i-logistyka/ (дата звернення: 13.04.2026).

2.Епіцентр К. Способи отримання замовлення [Електронний ресурс]. URL: https://epicentrk.ua (дата звернення: 13.04.2026).

3.Епіцентр К. Доставка товару [Електронний ресурс]. URL: https://epicentrk.ua (дата звернення: 13.04.2026).

4.Епіцентр К. Онлайн-замовлення [Електронний ресурс]. URL: https://epicentrk.ua (дата звернення: 13.04.2026).

Давидюк Людмила Петрівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: keletckaya@gmail.com

Слободян Христина Олександрівна – студентка групи 1Л-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kristinkaslobodan@gmail.com

Davydiuk Liudmyla Petrivna – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: keletckaya@gmail.com

Slobodian Khrystyna Oleksandrivna – student, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kristinkaslobodan@gmail.com

УДК 658.14

Крив'як В.М.
Давидюк Л.П.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто теоретичні та практичні аспекти розробки фінансової стратегії підприємства в сучасних умовах господарювання. Досліджено сутність фінансової стратегії, її роль у системі стратегічного управління підприємством та значення для забезпечення стабільного функціонування і підвищення конкурентоспроможності. Визначено основні етапи формування фінансової стратегії, проаналізовано внутрішні та зовнішні фактори впливу на фінансову діяльність підприємства. Особливу увагу приділено питанням ефективного управління фінансовими ресурсами, фінансового планування, оцінки ризиків та прогнозування результатів діяльності. Обґрунтовано необхідність стратегічного фінансового планування як важливого інструменту забезпечення стійкого розвитку підприємства в умовах нестабільного економічного середовища.

Ключові слова: фінансова стратегія, фінансове планування, підприємство, фінансові ресурси, ефективність, управління, стратегічний розвиток, фінансові ризики.

Abstract

The paper examines theoretical and practical aspects of developing a financial strategy of an enterprise under modern economic conditions. The essence of financial strategy, its role in the system of strategic enterprise management, and its importance for ensuring stable operation and increasing competitiveness are investigated. The main stages of financial strategy formation are identified, and internal and external factors influencing the financial activity of an enterprise are analyzed. Particular attention is paid to effective financial resource management, financial planning, risk assessment, and forecasting of performance results. The importance of strategic financial planning as an essential tool for ensuring sustainable enterprise development in an unstable economic environment is substantiated.

Keywords: financial strategy, financial planning, enterprise, financial resources, efficiency, management, strategic development, financial risks.

Вступ

У сучасних умовах нестабільного економічного середовища фінансова стратегія підприємства є одним із ключових інструментів забезпечення його ефективного функціонування та довгострокового розвитку. Зростання конкуренції, економічні ризики та постійні зміни ринкових умов вимагають від підприємств ефективного управління фінансовими ресурсами та планування своєї діяльності на перспективу.

Фінансова стратегія визначає напрями формування, розподілу та використання фінансових ресурсів підприємства, що дозволяє досягати поставлених цілей і забезпечувати фінансову стійкість [1]. Вона сприяє підвищенню ефективності діяльності підприємства, забезпечує стабільний розвиток, а також допомагає своєчасно реагувати на зміни зовнішнього середовища та мінімізувати фінансові ризики.

Отже, формування ефективної фінансової стратегії є важливою умовою забезпечення конкурентоспроможності підприємства та його успішного функціонування в сучасних економічних умовах.

Результати дослідження

Фінансова стратегія підприємства є складовою загальної стратегії розвитку та спрямована на оптимізацію фінансових потоків і підвищення рентабельності діяльності [2]. Її формування передбачає послідовне проходження кількох етапів, серед яких важливе місце займають аналіз фінансового стану підприємства, визначення стратегічних цілей, оцінка впливу зовнішнього середовища, розробка фінансових планів і прогнозів, а також постійний контроль та коригування обраної стратегії відповідно до змін ринкових умов.

Важливим інструментом формування фінансової стратегії є фінансовий аналіз, який дозволяє оцінити ліквідність, платоспроможність і рентабельність підприємства. На основі результатів такого аналізу приймаються управлінські рішення щодо оптимізації витрат, підвищення ефективності використання ресурсів та забезпечення стабільності фінансової діяльності [3].

Значний вплив на формування фінансової стратегії мають зовнішні фактори, зокрема інфляція, валютні коливання, податкова політика держави та рівень конкуренції на ринку [4]. У сучасних умовах підприємства повинні враховувати можливі фінансові ризики, адаптуватися до змін економічного середовища та забезпечувати достатній рівень фінансової гнучкості.

Одним із ключових напрямів фінансової стратегії є оптимізація структури капіталу. Раціональне співвідношення власних і позикових коштів сприяє зниженню фінансових ризиків, підвищенню прибутковості діяльності та зміцненню фінансової стійкості підприємства [2]. Водночас важливу роль відіграє бюджетування, яке забезпечує ефективне планування доходів і витрат підприємства. Використання сучасних інформаційних систем та цифрових технологій дозволяє підвищити точність фінансового планування, покращити контроль за виконанням бюджету та прискорити процес прийняття управлінських рішень [3].

Серед основних напрямів удосконалення фінансової стратегії підприємства доцільно виділити підвищення ефективності використання фінансових ресурсів, диверсифікацію джерел фінансування, впровадження цифрових фінансових інструментів та удосконалення системи управління фінансовими ризиками. Це дозволить підприємствам забезпечити стабільний розвиток і підвищити рівень конкурентоспроможності в сучасних умовах господарювання.

Висновки

Отже, фінансова стратегія є важливим елементом управління підприємством, який забезпечує його стабільність, ефективне функціонування та довгостроковий розвиток. Вона сприяє раціональному використанню фінансових ресурсів, підвищенню прибутковості діяльності та зміцненню фінансової стійкості підприємства.

Розробка ефективної фінансової стратегії дозволяє підприємству адаптуватися до змін зовнішнього середовища, підвищити конкурентоспроможність та досягти стратегічних цілей. Крім того, ефективне фінансове планування допомагає своєчасно виявляти ризики, приймати обґрунтовані управлінські рішення та забезпечувати стабільний розвиток підприємства в сучасних економічних умовах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Бланк І.О. Фінансовий менеджмент. Київ: Ніка-Центр, 2017.
2.Brigham E., Ehrhardt M. Financial Management: Theory & Practice. Boston: Cengage Learning, 2016.
3.Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства. Київ: Знання, 2018.
4.OECD. Financial Strategy and Risk Management [Електронний ресурс]. URL: https://www.oecd.org (дата звернення: 13.04.2026).

Давидюк Людмила Петрівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: keletckaya@gmail.com

Крив'як Вероніка Миколаївна – студентка групи П-22бз, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: krivakveronika18@gmail.com

Liudmyla Petrivna Davydiuk – PhD in Economics, Associate Professor at the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, e-mail: keletckaya@gmail.com

Kryviak Veronika Mykolaivna – student, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: krivakveronika18@gmail.com

УДК 339.138

Козак І. В.

РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ (НА ПРИКЛАДІ ROZETKA)

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезах висвітлено процес розробки маркетингової стратегії для інтернет-магазину на прикладі ТОВ «Розетка». Розглянуто сутність поняття «маркетингова стратегія», її основні види та етапи формування. За допомогою SWOT- аналізу визначено ключові фактори впливу на діяльність компанії Rozetka.

Ключові слова: маркетингова стратегія, інтернет-магазин, електронна комерція, Rozetka, SWOT-аналіз, конкурентоспроможність, цифрові інструменти.

Abstract

The theses outline the process of developing a marketing strategy for an online store using the case of Rozetka LLC. The essence of the concept of "marketing strategy," its main types, and stages of formation are considered. Using a SWOT analysis, the key factors influencing the activities of the Rozetka company are identified.

Keywords: marketing strategy, online store, e-commerce, Rozetka, SWOT-analysis, competitiveness, digital tools.

Сучасний ринок електронної комерції в Україні демонструє стабільне зростання, що зумовлює необхідність для інтернет-магазинів розробляти ефективні маркетингові стратегії для утримання конкурентних позицій. Маркетингова стратегія являє собою структурований план роботи бізнесу у сфері маркетингу для досягнення цілей компанії, який включає аналіз конкурентів, вибір каналів просування, контент-стратегію, бюджетування та оцінку ефективності [1]. Без чіткої стратегії маркетингові дії стають хаотичними, що призводить до нераціонального використання ресурсів та втрати потенційних клієнтів.

Процес розробки маркетингової стратегії має розпочинатися з визначення цілей за принципом SMART (конкретні, вимірювані, досяжні, актуальні та обмежені в часі) та ключових показників ефективності (KPI). Для інтернет-магазину такими показниками можуть бути кількість замовлень, середній чек, конверсія сайту, вартість залучення клієнта (CAC) та довічна цінність клієнта (LTV) [2].

Основними перевагами впровадження маркетингової стратегії для e-commerce бізнесу є: системність у прийнятті рішень, правильний розподіл ресурсів, розуміння потреб покупців, формування чіткого позиціювання бренду та можливість прогнозування результатів діяльності. Залежно від стану ринкового попиту та економічного стану бізнесу, розрізняють стратегії конверсійного маркетингу (стимулювання продажів), стратегії росту, стабілізації або виживання [1].

ТОВ «Розетка» (Rozetka) є найбільшим онлайн-ритейлером в Україні, заснованим у 2005 році. Успіх компанії зумовлений низкою факторів: ранній вихід на ринок електронної комерції, широкий асортимент продукції (від електроніки до товарів повсякденного попиту), конкурентоспроможні ціни, зручність покупок (веб-сайт та мобільний додаток), надійне обслуговування клієнтів та інтеграція онлайн- та офлайн-каналів (омніканальність) [3].

Для визначення стратегічних напрямків розвитку компанії було проведено PEST-аналіз, який дозволяє оцінити вплив факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємства [4]. Такий аналіз дає можливість виявити основні можливості та загрози для компанії в умовах сучасного ринку.

До ключових політичних факторів належать державна політика підтримки цифровізації економіки, податкове регулювання та законодавчі зміни у сфері електронної комерції. Економічні фактори включають купівельну спроможність населення, рівень інфляції та валютні коливання.

Соціальні фактори характеризуються зростанням популярності онлайн-шопінгу та зміною споживчих звичок. Технологічні фактори пов’язані з розвитком мобільних технологій, штучного інтелекту та сучасних платіжних систем, що сприяє підвищенню ефективності діяльності компанії.

На основі аналізу діяльності Rozetka було складено SWOT-матрицю, яка дозволяє систематизувати внутрішні та зовнішні фактори впливу [2, 5].

Таблиця 1. SWOT-аналіз ТОВ «Розетка»

Сильні сторони (S)	**Слабкі сторони (W)**
Впізнаваний бренд та висока довіра клієнтів	Високі операційні витрати
Широкий асортимент товарів	Складність логістики через масштаби
Розвинена логістична мережа	Залежність від постачальників
Зручний мобільний додаток та сайт	
Можливості (O)	**Загрози (T)**
Розширення асортименту власних торгових марок	Посилення конкуренції (prom.ua, allo.ua)
Використання AI для персоналізації пропозицій	Економічна нестабільність
Вихід на нові ринки	Зміни в законодавстві
Розвиток програми лояльності	Кіберзагрози та безпека даних

На основі проведеного аналізу можна запропонувати такі шляхи оптимізації маркетингової стратегії Rozetka.

По-перше, у сфері комунікаційної політики доцільно активізувати використання гейміфікації, інфлюенсер-маркетингу та подкастів [2]. Це сприятиме підвищенню залученості аудиторії та зміцненню емоційного зв'язку з брендом. Також важливо розвивати контент-маркетинг у блогах і соціальних мережах, адаптуючи контент до різних сегментів аудиторії.

По-друге, в асортиментній політиці варто розширювати лінійку товарів під власною торговою маркою для підвищення маржинальності та зменшення залежності від постачальників. Доцільним є й впровадження персоналізованих рекомендацій на основі поведінки клієнтів та історії покупок [3].

По-третє, у ціноутворенні слід розвивати гнучкі системи знижок і програми лояльності для стимулювання повторних покупок, а також використовувати динамічне ціноутворення залежно від попиту та цін конкурентів.

Ефективність запропонованих заходів доцільно оцінювати за показниками ROMI, ROAS, SOV, коефіцієнтом утримання клієнтів (CRR) та індексом лояльності NPS [2; 5].

Висновки

Розробка ефективної маркетингової стратегії є критично важливою для успішного функціонування інтернет-магазину в умовах високої конкуренції. На прикладі Rozetka видно, що поєднання широкого асортименту, зручності покупок, конкурентних цін та надійного сервісу формує міцну основу для лідерства на ринку. Подальше вдосконалення стратегії має базуватися на використанні цифрових інструментів, персоналізації та розвитку програм лояльності, що дозволить компанії зберігати конкурентні переваги та нарощувати ринкову частку в довгостроковій перспективі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Що таке маркетингова стратегія і навіщо вона потрібна інтернет-магазину [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://goal-team.com.ua/what-is-marketing-strategy-and-why-online-shop-need-it/ (дата звернення: 18.05.2026).

2.Маркетингова стратегія: креативні підходи [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://youscan.io/ua/blog/marketing-strategy/ (дата звернення: 18.05.2026).

3.Успіх Rozetka: ключові моменти, які допомогли розвинутись бренду [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.theantmedia.com/post/uspih-rozetka-klyuchovi-momenti-yaki-dopomogli-rozvinutis-brendu (дата звернення: 18.05.2026).

4.PEST-аналіз [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.facebook.com/killmk.UM/videos/ (дата звернення: 18.05.2026).

5. SWOT-аналіз із прикладами [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://esputnik.com/uk/blog/swot-analiz-iz-prikladami (дата звернення: 18.05.2026).

Козак Інна Володимирівна – студентка групи МР-22б, Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький Національний Технічний Університет, м. Вінниця. e-mail: innakozakmr22b@gmail.com

Kozak Inna V. – student of group MR-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. e-mail: innakozakmr22b@gmail.com

Науковий керівник: ***Сметанюк Олена Анатоліївна*** – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький Національний Технічний Університет, м. Вінниця. e-mail: smetaniuk@vntu.edu.ua

Supervisor: ***Smetaniuk Olena A.*** – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia e-mail: smetaniuk@vntu.edu.ua

УДК 004.056.5

М. В. Березюк

ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ МЕСЕНДЖЕРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ НАСКРІЗНОГО ШИФРУВАННЯ, ГОЛОСОВОЇ БІОМЕТРІЇ ТА АУДІОСТЕГАНОГРАФІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі запропоновано підхід до підвищення захищеності месенджерів шляхом поєднання наскрізного шифрування, голосової біометричної автентифікації та аудіостеганографії. Такий підхід дозволяє захистити зміст повідомлень, посилити контроль доступу користувачів і приховати факт передавання конфіденційної інформації у голосових повідомленнях.

Ключові слова: месенджер, наскрізне шифрування, голосова біометрія, аудіостеганографія, захист інформації.

Abstract

The paper proposes an approach to improving the security of messengers by combining end-to-end encryption, voice biometric authentication, and audio steganography. This approach protects message content, strengthens user access control, and hides the fact of transmitting confidential information in voice messages.

Keywords: messenger, end-to-end encryption, voice biometrics, audio steganography, information security.

Вступ

Месенджери є одним із найпоширеніших засобів щоденного обміну інформацією. Через них передаються текстові повідомлення, файли, зображення, голосові повідомлення та інші дані, які можуть мати конфіденційний характер. У зв’язку з цим важливим завданням є підвищення рівня захищеності таких систем від перехоплення повідомлень, несанкціонованого доступу до облікового запису та витоку приватної інформації [1].

Застосування лише одного механізму захисту не завжди забезпечує достатній рівень безпеки. Тому доцільним є використання комплексного підходу, який поєднує криптографічний захист повідомлень, біометричну перевірку користувача та приховану передачу окремих даних у аудіосигналі. Такий підхід дозволяє розглядати захист месенджера не як окрему функцію, а як сукупність взаємопов’язаних механізмів, що доповнюють один одного.

Результати дослідження

Запропонований підхід передбачає використання наскрізного шифрування, за якого повідомлення шифруються на пристрої відправника та розшифровуються лише на пристрої отримувача. У такій моделі сервер виконує переважно функцію передавання зашифрованих даних і не має доступу до відкритого змісту повідомлень. Це дозволяє знизити ризик розкриття інформації навіть у разі компрометації серверної частини або перехоплення мережевого трафіку [2].

Для реалізації захищеного обміну повідомленнями доцільно застосовувати гібридний підхід до шифрування. Він передбачає використання асиметричних алгоритмів для безпечного обміну ключами та симетричних алгоритмів для швидкого шифрування основного вмісту повідомлень [3]. Такий спосіб дозволяє поєднати високий рівень криптографічної стійкості з достатньою швидкодією, що є важливим для роботи месенджера в режимі реального часу.

Для посилення контролю доступу до месенджера пропонується використовувати голосову біометрію. Під час реєстрації формується еталонний голосовий профіль користувача, а під час входу до системи поточний голосовий зразок порівнюється з ним. У разі достатнього збігу користувач отримує доступ до облікового запису, а в разі невідповідності доступ блокується. Це ускладнює використання месенджера сторонніми особами навіть за умови отримання ними пароля [4].

Використання голосової біометрії є доцільним саме для месенджерів, оскільки робота з голосовими повідомленнями вже є природною функцією таких систем. Тому додавання голосової

автентифікації не потребує суттєвої зміни способу взаємодії користувача з додатком. Водночас такий механізм створює додатковий рівень захисту, оскільки голосові характеристики користувача складніше підробити, ніж звичайний пароль або PIN-код.

Додатковим елементом захисту є аудіостеганографія, яка дозволяє приховувати службову або конфіденційну інформацію у голосових повідомленнях. На відміну від шифрування, яке приховує зміст повідомлення, стеганографія приховує сам факт наявності додаткових даних. Для цього може використовуватися метод фазового кодування, що забезпечує незначний вплив на якість звуку та робить приховану інформацію менш помітною для стороннього аналізу [5-6].

Застосування аудіостеганографії у месенджері може бути корисним для прихованої передачі додаткових службових даних, ідентифікаторів, ключової інформації або коротких конфіденційних повідомлень. При цьому голосове повідомлення зберігає звичайний вигляд для користувача та не викликає підозри під час передавання [6]. Це підвищує рівень прихованості інформаційного обміну та доповнює криптографічний захист.

Поєднання цих механізмів формує багаторівневий захист месенджера. Наскрізне шифрування забезпечує конфіденційність повідомлень, голосова біометрія підвищує надійність автентифікації, а аудіостеганографія створює додатковий рівень прихованості під час передавання даних. У результаті запропонований підхід дозволяє підвищити стійкість месенджера до перехоплення трафіку, несанкціонованого доступу та аналізу переданих повідомлень.

Висновок

У роботі запропоновано підхід до підвищення захищеності месенджерів, що базується на комплексному використанні наскрізного шифрування, голосової біометрії та аудіостеганографії. Такий підхід дозволяє зменшити ризики перехоплення повідомлень, несанкціонованого доступу до облікового запису та виявлення прихованої інформації у голосових повідомленнях.

Практичне значення запропонованого підходу полягає у можливості його застосування під час створення захищених систем обміну повідомленнями. Подальше удосконалення може бути пов’язане з оптимізацією криптографічних операцій, підвищенням точності голосової автентифікації та дослідженням стійкості аудіостеганографічних методів до обробки звуку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. SoK: Secure Messaging. *IEEE Xplore*. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/7163029.
2. A Formal Security Analysis of the Signal Messaging Protocol. *IEEE Xplore*. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/7961996.
3. What is End-to-End Encryption (E2EE) and How Does it Work?. *Splashtop Inc.* URL: https://www.splashtop.com/blog/what-is-end-to-end-encryption.
4. Kinnunen T., Li H. An overview of text-independent speaker recognition: From features to supervectors. *Speech Communication*. 2010. Т. 52, № 1. С. 12–40. URL: https://doi.org/10.1016/j.specom.2009.08.009.
5. Techniques for data hiding / W. Bender et al. *IBM Systems Journal*. 1996. Vol. 35, no. 3.4. P. 313–336. URL: https://doi.org/10.1147/sj.353.0313.
6. Comparative study of digital audio steganography techniques / F. Djebbar et al. *EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing*. 2012. Vol. 2012, no. 1. URL: https://doi.org/10.1186/1687-4722-2012-25.

Березюк Максим Віталійович – студент групи 2КІТС-22б, Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: berezukmaksim045@gmail.com

Науковий керівник: Карпінець Василь Васильович – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: karpinets@vntu.edu.ua

Bereziuk Maksym Vitaliiovych – student of group 2KITS-22B, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: berezukmaksim045@gmail.com.

Supervisor: Karpinets Vasyl Vasylovych – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: karpinets@vntu.edu.ua.

УДК 004.056.5

Д. О. Пінчук
В. В. Карпінець

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ АЛГОРИТМІВ ЦИФРОВОГО ВОДЯНОГО МАРКУВАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі представлено результати дослідження ефективності використання просторових і частотних доменів для приховування ідентифікаційних даних у графічних контейнерах. Проаналізовано ключові вразливості існуючих технологій маркування та запропоновано комплексне програмне рішення для проведення стегоаналітичного аудиту. На основі розробленого Full-Stack вебінструменту проведено стрес-тестування алгоритмів LSB, DCT та DWT за інженерними метриками PSNR та BER, що дозволило визначити межі їхньої робастності під дією навмисних і ненавмисних завад.

Ключові слова: цифрові водяні знаки, стегоаналіз, завадостійкість, просторові та частотні домени, коефіцієнт бітових помилок (BER).

Abstract

This paper presents the results of a study into the effectiveness of using spatial and frequency domains to conceal identifying data within image containers. It analyses the key vulnerabilities of existing watermarking technologies and proposes a comprehensive software solution for conducting a steganographic audit. Using the developed full-stack web tool, stress testing of the LSB, DCT and DWT algorithms was carried out against the engineering metrics PSNR and BER, which made it possible to determine the limits of their robustness under the influence of intentional and unintentional interference.

Keywords: digital watermarks, signal analysis, noise immunity, spatial and frequency domains, bit error rate (BER).

Вступ

Стрімке поширення мультимедійного контенту через незахищені мережеві канали актуалізує завдання контролю цілісності та підтвердження авторських прав на медіаоб'єкти. Традиційні криптографічні засоби забезпечують безпеку лише під час транспортування даних, проте повністю втрачають дію після розшифрування файлу на стороні легітимного користувача, виникає так званий «аналоговий пролом». Перспективним технологічним рішенням цієї проблеми є цифрове водяне маркування. Проте під час передавання через соціальні мережі чи вебсервіси файли зазнають автоматичного перекодування та стиснення. Метою роботи є комп'ютерне моделювання каскаду завад та експериментальне визначення меж стійкості просторових і частотних стегосистем за допомогою власного аналітичного вебінструменту.

Результати дослідження

У сучасну епоху масової діджиталізації та активного обміну інформацією через відкриті комп'ютерні мережі гостро постає проблема захисту авторських прав, автентифікації та контролю цілісності мультимедійних даних. Одним із найбільш прогресивних засобів проактивного захисту інформації є технологія цифрових водяних знаків (ЦВЗ), яка передбачає імплантацію прихованої ідентифікаційної мітки або стегоповідомлення безпосередньо у внутрішню структуру медіафайлу без помітного погіршення його вихідної якості. Даний підхід дозволяє усунути проблему «аналогового пролому», коли класичні криптографічні методи захисту каналів зв'язку втрачають свою ефективність одразу після розшифрування файлу кінцевим клієнтом, що вимагає розробки уніфікованих систем маркування контенту [1].

Процедура інтеграції стегоповідомлень у графічні файли-контейнери базується на використанні різноманітних математичних середовищ, серед яких фундаментальними є методи просторової та

частотної областей. Просторові алгоритми здійснюють пряму модифікацію безпосередньо числових значень яскравості колірних каналів растрової матриці, тоді як частотні методи передбачають попереднє ортогональне перетворення блоків зображення з подальшим коригуванням отриманих спектральних коефіцієнтів, що дозволяє гнучко адаптувати процес вбудовування під міжнародні стандарти компресії та обробки сигналів [2].

Оцінюючи функціональні можливості існуючих методів вбудовування ЦВЗ, слід виділити їхню чітку спеціалізацію залежно від обраного математичного домену. Просторові модифікації відрізняються мінімальною обчислювальною складністю та здатністю забезпечувати високу ємність стегоконтейнера, дозволяючи імплантувати значні масиви даних. У свою чергу, частотні трансформації, такі як дискретне косинусне перетворення (DCT) або дискретне вейвлет-перетворення (DWT) Хаара, мають унікальну властивість розподіляти енергію прихованого сигналу по суттєвих спектральних компонентах кадрів, що гарантує високу прихованість вкладення та базову стійкість до лінійних фільтрацій [3].

Попри значний технологічний потенціал, існуючі підходи до цифрового маркування мають певні недоліки та моменти, які потребують суттєвого вдосконалення та модернізації. Головною проблемою просторового кодування є його критично низька завадостійкість, оскільки будь-яке мінімальне перекодування або стиснення файлу з втратами повністю знищує інформацію у молодших бітах пікселів. Частотні ж методи вимагають складних каскадних обчислень, що при паралельній обробці великих потоків даних може спричинити високу латентність систем, а відсутність механізмів довготривалого структурування результатів досліджень ускладнює проведення комплексного порівняльного аудиту безпеки відкритих вебплатформ [4].

З метою розв’язання зазначених архітектурних та обчислювальних проблем у межах науково-дослідницької роботи було розроблено та практично впроваджено повнофункціональну аналітичну Full-Stack вебплатформу, яка об’єднала модулі просторового та частотного приховування з контуром імітаційного моделювання зовнішніх завад [5]. Головною перевагою створеного програмного комплексу є інтеграція оригінального диференціального підходу штучного зміщення енергетичного балансу спектральних коефіцієнтів, що дозволило досягти оптимального компромісу між критеріями візуальної невидимості мітки та її стійкості. У системі реалізовано ізольовану підсистему моделювання завад, яка з високою точністю відтворює вплив адитивного білого Гаусового шуму, лінійного розмиття (Blur) та JPEG-стиснення. Взаємодія між клієнтським інтерфейсом React та обчислювальним Express-сервером побудована за асинхронним REST API протоколом, а всі отримані інженерні коефіцієнти автоматично заносяться до реляційної бази даних SQLite через транзакційний журнал реєстрації операцій. У ході експериментів на платформі було проведено комплексне тестування, результати якого наочно продемонстрували, що частотний вейвлет-модуль (DWT) Хаара здатний безпомилково вилучати ЦВЗ із критично низьким рівнем помилок (BER = 0.80%) навіть в умовах агресивної фільтрації розмиттям у 5 пікселів, де просторовий метод LSB виявився абсолютно непрацездатним (BER = 50.00%).

Актуальність і практична цінність розробленого програмного комплексу полягає в його універсальності та можливості безпосередньої інтеграції у реальні контури інформаційної безпеки підприємств. Створену вебплатформу можна ефективно використовувати як автоматизовану систему наскрізного аудиту медіаконтенту, засіб верифікації автентичності цифрових документів, а також у видавничій та судовій експертизі для надійного підтвердження авторських прав і виявлення фактів несанкціонованого модифікування зображень. Окрім цього, інструмент є готовим рішенням для впровадження в освітній процес технічних університетів для наочної демонстрації принципів статистичного стегоаналізу.

Висновки

Проведені дослідження повністю підтвердили інженерну доцільність відходу від вразливих просторових методів стеганографії на користь частотних вейвлет-трансформацій. Програмна реалізація аналітичної вебплатформи дозволила автоматизувати процес стрес-тестування алгоритмів та накопичення інженерних метрик у реляційній базі даних. Експериментально доведено, що розроблений DWT-модуль на базі функцій Хаара забезпечує максимальний рівень завадостійкості цифрових водяних знаків під дією широкого спектра деструктивних впливів, що робить його надійним

інструментом для побудови сучасних комплексних систем захисту інтелектуальної власності в цифровому просторі.

Експериментально доведено, що розроблений DWT-модуль на базі функцій Хаара забезпечує максимальний рівень завадостійкості цифрових водяних знаків під дією широкого спектра агресивних деструктивних впливів. Шляхом порівняльного аналізу встановлено, що частотна декомпозиція блоків зображення локалізує корисний сигнал у середньочастотній області, мінімізуючи його спотворення при високочастотному зашумленні та спектральному квантуванні. Це робить розроблений підхід надійним інструментом для побудови сучасних комплексних систем захисту інтелектуальної власності в цифровому просторі, придатним для використання у реальних контурах кібербезпеки та корпоративного документообігу. Отримані аналітичні результати відкривають перспективи для подальшого вдосконалення стегосистем через інтеграцію інтелектуальних методів адаптивного вибору кроку квантування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Graphics on the Web. World Wide Web Consortium (W3C). URL: https://www.w3.org/Standards/webdesign/graphics (дата звернення: 19.05.2026).
2. ISO/IEC 10918-1:1994. Digital Compression and Coding of Continuous-tone Still Images: JPEG. ISO. URL: https://www.iso.org/standard/18902.html (дата звернення: 19.05.2026).
3. Sharp Image Processing for Node.js / libvips Architecture. URL: https://sharp.pixelplumbing.com (дата звернення: 21.05.2026).
4. The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format / Internet Engineering Task Force (IETF). RFC 8259. URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8259 (дата звернення: 21.05.2026).
5. Пінчук Д. О., Карпінець В. В. Дослідження стійкості цифрових водяних знаків у зображеннях із використанням стегоаналітичних методів. Матеріали LV Всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2026 р. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2026/paper/view/28682/23587 (дата звернення: 22.05.2026).

Пінчук Дар'я Олександрівна **–** студентка групи 1КІТС-22б, Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: dashapinchukschool@gmail.com

Науковий керівник: ***Карпінець Василь Васильович*** **–** канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, e-mail: karpinets@gmail.com

Pinchuk Daria O. – student of group 1KITS-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dashapinchukschool@gmail.com

Supervisor: ***Karpinets Vasyl V.*** – Cand. Sc. (Eng.), Associated Professor, Head of the Chair of Management and Security of Information Systems, e-mail: karpinets@gmail.com

УДК 336.75

Руда Л. П.

Кравець А. М.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто класифікацію капіталу підприємства як важливу складову системи управління фінансовими ресурсами. Висвітлено економічну сутність капіталу, його роль у забезпеченні фінансової стійкості та ефективності діяльності підприємства. Подано основні підходи до класифікації капіталу за сферою діяльності, способом виникнення та способом оцінювання у часі. Обґрунтовано практичне значення раціонального формування та використання капіталу в умовах економічної нестабільності та посилення конкурентного середовища.

Ключові слова: капітал підприємства, класифікація капіталу, власний капітал, позиковий капітал, структура капіталу, фінансові ресурси, управління капіталом

Abstract

The paper examines the classification of enterprise capital as an important component of the financial resource management system. The economic essence of capital and its role in ensuring financial stability and operational efficiency of the enterprise are highlighted. The main approaches to the classification of capital according to the sphere of activity, method of origin, and method of time evaluation are presented. The practical significance of rational formation and use of capital in conditions of economic instability and increasing competition is substantiated.

Keywords*:* enterprise capital, capital classification, equity capital, borrowed capital, capital structure, financial resources, capital management.

Вступ

У сучасних умовах ведення господарської діяльності українські підприємства функціонують у непростому та нестабільному економічному середовищі, що спричинене впливом воєнного стану, нестабільністю фінансових ринків, інфляційними коливаннями та загальним погіршенням економічної ситуації в країні. У таких обставинах особливого значення набуває ефективне управління фінансовими ресурсами підприємства, зокрема оптимізація вартості капіталу, яка виступає важливим фактором забезпечення фінансової стабільності та підвищення конкурентоспроможності суб'єктів господарювання.

Результати дослідження

Ефективне управління капіталом підприємства полягає у забезпеченні раціонального співвідношення між власними та залученими фінансовими ресурсами, що дає змогу мінімізувати вартість капіталу та підвищити прибутковість діяльності підприємства. Необхідність якісного управління капіталом обумовлюється впливом таких чинників [1]:

– забезпечення фінансової стійкості та рівноваги підприємства;
– підтримання безперервного процесу виробничо-господарської діяльності;
– формування оптимальної структури власного і позикового капіталу;
– скорочення середньозваженої вартості капіталу;
– підвищення ефективності використання фінансових ресурсів;
– зниження ризику втрати платоспроможності та фінансової нестабільності;
– посилення інвестиційної привабливості підприємства.

Капітал підприємства доцільно розглядати як результат фінансово-економічних взаємовідносин між підприємством, його власниками, кредиторами, інвесторами та іншими учасниками економічної діяльності. Формування і використання капіталу здійснюється в процесі господарської діяльності та відображає систему відносин, пов'язаних із залученням, розподілом і використанням фінансових ресурсів.

Формування та використання капіталу відбувається у межах фінансових, інвестиційних і кредитних відносин підприємства та супроводжується належним документальним оформленням.

Структура капіталу залежить від специфіки діяльності підприємства, масштабів його функціонування та умов залучення фінансових ресурсів із різних джерел.

За джерелами формування та економічною сутністю капітал підприємства поділяється на власний і позиковий, які є важливими складовими забезпечення фінансової стабільності, ефективного функціонування та подальшого розвитку підприємства. [2]

Розглянемо особливості капіталу підприємства за класифікацією залежно від сфери діяльності, у якій він функціонує.

Такий підхід дозволяє визначити напрями використання фінансових ресурсів підприємства та оцінити їх роль у забезпеченні ефективної господарської діяльності.

Першим видом є виробничий капітал, який безпосередньо використовується у процесі виробництва продукції, виконання робіт або надання послуг. До його складу належать основні засоби, виробниче обладнання, сировина, матеріали, виробничі запаси та інші ресурси, що забезпечують безперервність виробничого процесу. Саме виробничий капітал формує матеріальну основу діяльності підприємства та визначає його виробничий потенціал.

Важливе місце у структурі капіталу займає торговельний капітал, який функціонує у сфері обігу та пов'язаний із реалізацією товарів і послуг. Основною метою такого капіталу є забезпечення процесу купівлі-продажу та отримання прибутку від торговельної діяльності. До складу торговельного капіталу належать товарні запаси, грошові кошти для проведення розрахунків, а також інші ресурси, необхідні для організації збуту продукції та просування товарів на ринку.

Окремим видом є фінансовий капітал, що являє собою сукупність фінансових ресурсів підприємства, які використовуються для здійснення фінансових операцій, інвестиційної діяльності та забезпечення розрахунків. Фінансовий капітал забезпечує ліквідність підприємства, підтримує його платоспроможність і створює умови для ефективного управління фінансовими потоками.

Для забезпечення стратегічного розвитку підприємства важливу роль відіграє інвестиційний капітал, який спрямовується на реалізацію інвестиційних проектів та довгострокове розширення діяльності. Використання інвестиційного капіталу пов'язане з модернізацією виробництва, упровадженням новітніх технологій, придбанням обладнання, освоєнням нових ринків та іншими напрямами інвестування.

У науковій та практичній літературі капітал підприємства класифікується за джерелами формування, економічним змістом та особливостями оцінювання. Одним із основних видів є первісний капітал, який формується на етапі створення підприємства за рахунок внесків засновників або власників. Він виступає фінансовою основою для започаткування господарської діяльності та забезпечує покриття первинних витрат, необхідних для функціонування підприємства. [2-3]

У процесі діяльності підприємства формується накопичений капітал, який виникає внаслідок отримання та реінвестування прибутку. До його складу належать нерозподілений прибуток, резервний капітал та інші фінансові ресурси, накопичені підприємством у результаті ефективного господарювання.

Для забезпечення розширення діяльності підприємства широко використовується залучений капітал, який представляє собою фінансові ресурси, отримані із зовнішніх джерел на певних умовах. До нього належать банківські кредити, позики, кредиторська заборгованість, інвестиційні кошти та інші зобов'язання.

Важливе місце у структурі власного капіталу займає додатковий капітал, який формується внаслідок переоцінки активів, отримання емісійного доходу, безоплатного надходження активів або інших операцій, що спричиняють збільшення власного капіталу підприємства. Додатковий капітал сприяє зміцненню фінансової стійкості підприємства та створює додаткові можливості для його розвитку. [1-3]

У фінансовому менеджменті значна увага приділяється оцінці капіталу в часі. Зокрема, капітал у теперішній вартості визначається як поточна вартість фінансових ресурсів з урахуванням дисконтування майбутніх грошових потоків. Такий підхід

використовується для оцінювання ефективності інвестиційних рішень та визначення реальної вартості капіталу. Натомість капітал у майбутній вартості відображає суму фінансових ресурсів, яку підприємство може отримати у майбутньому внаслідок інвестування та нарахування відсотків.

Окремо виділяють номінальний і реальний капітал. Номінальний капітал відображається у фактичному грошовому вираженні без урахування інфляційних процесів та зміни купівельної спроможності грошей. На відміну від нього, реальний капітал оцінюється з урахуванням інфляції та змін вартості грошей у часі, що дозволяє визначити його фактичну економічну цінність і реальну купівельну спроможність.

Висновки

Отже, капітал підприємства є однією з найважливіших економічних категорій, що визначає можливості здійснення господарської діяльності, рівень фінансової стійкості та перспективи подальшого розвитку суб'єкта господарювання. Саме капітал виступає основою формування матеріальних, фінансових та інвестиційних ресурсів підприємства, забезпечує безперервність виробничого процесу, реалізацію стратегічних цілей та підтримання конкурентоспроможності на ринку. Ефективність управління капіталом значною мірою впливає на результати діяльності підприємства, його прибутковість, ліквідність, платоспроможність та інвестиційну привабливість.

Дослідження різних підходів до класифікації капіталу дає змогу глибше розкрити його економічну сутність та особливості функціонування у системі фінансово-господарських відносин підприємства. Зокрема, класифікація капіталу за сферою діяльності дозволяє визначити напрями його використання у виробничій, торговельній, фінансовій та інвестиційній діяльності підприємства. Такий поділ сприяє більш ефективному управлінню ресурсами та забезпеченню раціонального їх розподілу між окремими видами діяльності.

Важливе значення має також класифікація капіталу за способом оцінювання у часі, оскільки вона враховує вплив інфляційних процесів, зміну вартості грошей та необхідність оцінки ефективності фінансових рішень у довгостроковій перспективі. Визначення теперішньої та майбутньої вартості капіталу дає можливість обґрунтовувати інвестиційні проєкти, оцінювати доцільність залучення фінансових ресурсів та прогнозувати економічні результати діяльності підприємства.

Таким чином, раціональне формування, оцінювання та управління капіталом є необхідною умовою ефективного функціонування підприємства в сучасних умовах господарювання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Кучменко В. О. Економічна сутність поняття капіталу підприємства та його структури. // Економічний вісник університету. – 2017. – Вип. 33/1. – С. 232–237.

2.Беренда Н. І., Редзюк Т. Ю., Ворона К. В. Управління структурою капіталу підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип.19 (1). С. 14–18.

3. Портна О.В. Аналіз господарської діяльності: навч. посіб. / О.В. Портна. – Львів: Магнолія, 2015. – 312 с/

Руда Лілія Петрівна - к.е.н, доцент кафедри Фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: rudalist_ok@ukr.net

Кравець Андрій Миколайович – студент групи МФКД-22бз, Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: akravets2004@gmail.com

Ruda Liliia - PhD, Assistant Professor of the department of Finances and innovative management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: rudalist_ok@ukr.net

Kravets Andrii — student of group MFKD-22bz, The Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: akravets2004@gmail.com

УДК 658.7:005.51

Н.К. Мороз
А.С. Краєвська

ПЛАНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У доповіді досліджено сутність планування логістичної діяльності підприємства, його основні цілі, завдання та рівні управління. Досліджено роль стратегічного, тактичного й оперативного планування у забезпеченні ефективного функціонування логістичної системи підприємства. Визначено значення сучасних інформаційних технологій, оптимізації витрат та управління ризиками у процесі логістичного планування. Обґрунтовано вплив раціональної організації логістичних процесів на підвищення конкурентоспроможності підприємства. Як приклад для дослідження обрано підприємство Епіцентр К, діяльність якого дозволяє проаналізувати особливості організації логістичних процесів у сфері роздрібної торгівлі та дистрибуції.

Ключові слова: логістика, логістична діяльність, планування, підприємство, логістична система, стратегічне планування, тактичне планування, оперативне планування.

Abstract

The report examines the essence of planning the logistics activities of an enterprise, its main goals, objectives and management levels. The role of strategic, tactical and operational planning in ensuring the effective functioning of the logistics system of an enterprise is investigated. The importance of modern information technologies, cost optimization and risk management in the process of logistics planning is determined. The impact of rational organization of logistics processes on increasing the competitiveness of an enterprise is substantiated. The Epicenter K enterprise was chosen as an example for the study, the activities of which allow us to analyze the peculiarities of organizing logistics processes in the retail and distribution sector.

Keywords: *logistics, logistics activities, planning, enterprise, logistics system, strategic planning, tactical planning, operational planning.*

Вступ

У сучасних умовах розвитку економіки ефективність діяльності підприємства значною мірою залежить від рівня організації та планування логістичних процесів, що забезпечують рух матеріальних, інформаційних і фінансових потоків. Зростання конкуренції та підвищення вимог споживачів зумовлюють необхідність оптимізації постачання, управління запасами, транспортування та складської діяльності з метою зниження витрат і підвищення якості обслуговування. Важливу роль у цьому відіграють сучасні інформаційні технології та врахування логістичних ризиків. Об’єктом дослідження є процес планування логістичної діяльності підприємства, а предметом – методи та інструменти його ефективної організації. Як приклад обрано підприємство Епіцентр К, що дозволяє проаналізувати особливості логістичного планування у сфері роздрібної торгівлі.

Мета дослідження – аналіз теоретичних засад і практичних підходів до планування логістичної діяльності підприємства та обґрунтування напрямів її вдосконалення на прикладі Епіцентр К.

Результати дослідження

Планування логістичної діяльності підприємства – це систематичний процес управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками від виробника до споживача. Воно включає прогнозування, організацію та контроль закупівель, транспортування, складування та збуту, забезпечуючи мінімізацію витрат при максимальному рівні сервісу. Планування логістичної діяльності підприємства є складним і багатогранним процесом, який охоплює всі етапи руху товарів — від постачання сировини до доставки готової продукції кінцевому споживачу. Ефективно організоване логістичне планування дозволяє узгодити роботу різних підрозділів підприємства, забезпечити безперебійність постачання та уникнути надлишкових витрат. Особливе значення має правильне прогнозування попиту, оскільки саме воно визначає обсяги закупівель, рівень запасів і необхідність у транспортних ресурсах [1].

Важливим елементом логістичного планування є управління запасами, яке спрямоване на підтримання оптимального балансу між наявністю товарів і витратами на їх зберігання. Надлишкові запаси призводять до заморожування фінансових ресурсів, тоді як їх нестача може спричинити втрату клієнтів. Тому підприємства активно використовують сучасні методи аналізу та інформаційні системи для прийняття обґрунтованих рішень.

Не менш важливим є планування транспортної логістики, яке включає вибір оптимальних маршрутів, видів транспорту та графіків перевезень. Це дозволяє скоротити час доставки та зменшити витрати на перевезення. Крім того, значну роль відіграє організація складської діяльності, що передбачає ефективне використання складських площ, автоматизацію процесів і контроль за рухом товарів. На прикладі підприємства Епіцентр К можна побачити, що успішне логістичне планування базується на інтеграції всіх логістичних процесів в єдину систему, що дозволяє швидко реагувати на зміни ринку та забезпечувати високий рівень обслуговування клієнтів. Таким чином, вдосконалення логістичного планування є одним із ключових напрямів підвищення ефективності діяльності підприємства в сучасних умовах [2].

Крім того, важливим аспектом планування логістичної діяльності є координація інформаційних потоків, адже саме своєчасна та достовірна інформація забезпечує ефективність управлінських рішень. Використання сучасних логістичних інформаційних систем дозволяє підприємствам відстежувати рух товарів у режимі реального часу, контролювати запаси та швидко реагувати на зміни попиту. Як зазначає Євген Крикавський, інтеграція інформаційних і матеріальних потоків є основою ефективної логістичної системи.

Особливу увагу в процесі планування слід приділяти мінімізації логістичних витрат, які включають витрати на транспортування, складування, обробку замовлень та утримання запасів. Раціональне управління цими витратами дозволяє підприємству підвищити свою прибутковість і зміцнити позиції на ринку. Водночас важливо не лише зменшувати витрати, але й забезпечувати високий рівень обслуговування клієнтів, що є одним із ключових критеріїв успішної діяльності. На практиці, зокрема у діяльності підприємства Епіцентр К, ефективне логістичне планування передбачає постійне вдосконалення процесів, впровадження інноваційних технологій та адаптацію до змін зовнішнього середовища. Це дозволяє підприємству не лише оптимізувати внутрішні процеси, але й забезпечувати швидку та якісну доставку товарів споживачам, формуючи їхню лояльність і довіру [3].

Висновки

Планування логістичної діяльності підприємства є важливою складовою ефективного управління, що охоплює всі етапи руху товарів і забезпечує узгодженість роботи підрозділів. Встановлено, що ключову роль у цьому процесі відіграють прогнозування попиту, управління запасами, організація транспортування та складської діяльності, які дозволяють оптимізувати витрати та підвищити якість обслуговування споживачів.

Доведено, що використання сучасних інформаційних систем і координація матеріальних та інформаційних потоків сприяють прийняттю ефективних управлінських рішень і підвищенню гнучкості підприємства в умовах змінного ринкового середовища. Важливим напрямом є також мінімізація логістичних витрат при збереженні високого рівня сервісу, що безпосередньо впливає на конкурентоспроможність підприємства.

На прикладі підприємства Епіцентр К підтверджено, що інтеграція логістичних процесів, впровадження інновацій та постійне вдосконалення системи планування забезпечують ефективність діяльності та формують довіру споживачів. Таким чином, удосконалення логістичного планування є необхідною умовою стабільного розвитку підприємства в сучасних економічних умовах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Нікітенко К. С. Стратегічне планування у процесі логістичного постачання. Економічний простір. 2020. №161. https://doi.org/10.32782/2224-6282/161-10

2. Губарєв Р. В. До методичних засад планування формування логістичного механізму діяльності підприємства // Вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. — 2024. — №51. — С. 22–28.

3. Логістика Крикавський Є. В., Чорнописька Н. В. *Логістика : підручник*. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. — 784 с.

Мороз Наталія Костянтинівна – студентка групи 2Л-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: morozn989@gmail.com

Краєвська Алла Станіславівна – декан факультету менеджменту та інформаційної безпеки,Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kraevska@vntu.edu.ua

Moroz Nataliya Kostyantynivna **–** student of group 2L-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: morozn989@gmail.com

Kraevska Alla Stanislavivna – Dean of the Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kraevska@vntu.edu.ua

UDC 005.334:005.21:004.9

О. В. КИССА[1]
А. С. КРАЄВСЬКА[2]

СТРАТЕГІЧНА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРЕЗ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У МІЖНАРОДНИХ КОМАНДАХ ІТ-ПОСЛУГ

[1]Вінницький національний технічний університет
[2]Вінницький національний технічний університет

Анотація

Прискорення геополітичної нестабільності, тривалі перебої в ланцюгах постачання та зростаюча залежність компаній від розподілених цифрових сервісних інфраструктур трансформували стійкість з захисної організаційної властивості у стратегічний управлінський потенціал. У цій роботі досліджується, яким чином управління ризиками може посилювати стійкість підприємств у багатонаціональних ІТ-командах сервісної підтримки. Аргументація ґрунтується на концептуальному синтезі сучасних досліджень, присвячених невизначеності інвестицій в умовах війни, операційній залежності, вразливості глобальних ланцюгів постачання, кризовому управлінню в проєктно-орієнтованих організаціях, адаптивному управлінню проєктами, психологічній безпеці, організаційному навчанню та управлінню даними. У роботі обґрунтовується, що стійкість у багатонаціональних командах з надання ІТ-послуг не зводиться лише до реагування на інциденти чи планування безперебійності бізнесу. Вона формується як результат узгодженої конфігурації виявлення ризиків, повноважень щодо прийняття рішень, управління даними, процедур навчання, психологічної безпеки та адаптивного розподілу ресурсів. Запропонована аналітична позиція підкреслює, що багатонаціональні ІТ-команди сервісної підтримки слід розглядати як соціотехнічні системи, які одночасно зазнають впливу геополітичних, операційних, когнітивних ризиків та ризиків, пов'язаних із даними. У зв'язку з цим управління ризиками перетворюється на механізм забезпечення безперервності надання послуг, прискорення відновлення та трансформації дестабілізуючих факторів в організаційне навчання.

Ключові слова: стійкість підприємства, управління ризиками, міжнародні ІТ-команди, кризове управління, організаційне навчання, управління даними.

STRATEGIC ENTERPRISE RESILIENCE THROUGH RISK MANAGEMENT IN MULTINATIONAL IT SERVICE TEAMS

Abstract

The acceleration of geopolitical volatility, the persistence of supply-chain disruptions, and the growing dependence of firms on distributed digital service infrastructures have transformed resilience from a protective organizational property into a strategic management capability. These theses examine how risk management can strengthen enterprise resilience in multinational IT service teams. The argument is built on a conceptual synthesis of recent research on war-induced investment uncertainty, operational lock-in, global supply-chain vulnerability, crisis management in project-based organizations, adaptive project management, psychological safety, organizational learning, and data governance. The paper substantiates that resilience in multinational IT service teams is not reducible to incident response or business continuity planning. It emerges from a coordinated configuration of risk sensing, decision authority, data governance, learning routines, psychological safety, and adaptive resource allocation. The proposed analytical position emphasizes that multinational IT service teams should be managed as socio-technical systems exposed simultaneously to geopolitical, operational, cognitive, and data-related risks. Risk management therefore becomes a mechanism for preserving service continuity, accelerating recovery, and converting disturbance into organizational learning.

Keywords: enterprise resilience, risk management, multinational IT teams, crisis management, organizational learning, data governance.

Contemporary multinational enterprises increasingly depend on IT service teams that operate across jurisdictions, time zones, regulatory environments, cloud platforms and vendor ecosystems. In such conditions, technical support, service delivery, infrastructure maintenance and project execution can no longer be interpreted as merely operational functions. They become part of a broader resilience architecture because disruption in one region, supplier chain or data environment may rapidly affect the continuity of services delivered to users in another institutional context. The relevance of the topic is intensified by the Russia-Ukraine war, the long aftereffects of the COVID-19 crisis, the fragmentation of global markets and the growing exposure of firms to cyber, geopolitical, staffing and knowledge-continuity risks. Recent business research shows that inter-state war changes managerial decision-making and investment expectations rather than remaining an external political background [7]. For multinational IT service teams, this means that risk management must be embedded into service governance, not added as a secondary compliance procedure after incidents occur.

The object of these theses is enterprise resilience in multinational IT service teams. The subject is the system of risk-management mechanisms through which such teams maintain service continuity, preserve organizational learning and support strategic adaptability under uncertainty. The purpose is to substantiate a conceptual approach in which risk management functions as a strategic capability for resilience rather than as a narrow instrument of loss prevention. This purpose is achieved through three interconnected analytical tasks: first, to clarify how geopolitical and supply-chain disturbances reshape the risk environment of multinational service teams; second, to identify the organizational conditions that allow distributed teams to respond without losing coordination; third, to outline the managerial logic by which risk assessment, data governance, adaptive project management and team learning can be integrated into a coherent resilience model.

The methodological basis of the study is a conceptual synthesis of recent international literature. The analysis does not claim to present a new empirical survey of IT teams. Instead, it draws a theoretically grounded analogy from research on geopolitical risk, global supply chains, project-based crisis management, organizational learning and data governance. Such a design is methodologically appropriate because enterprise resilience in multinational IT service teams is an interdisciplinary phenomenon. It cannot be explained only through technical incident management, nor only through strategic management theory. The literature on operations locked in amid geopolitical conflicts is particularly relevant because it shows that enterprises may be unable to exit high-risk regions quickly and may therefore need capabilities for functioning under constrained strategic choice [8]. The implication for IT service teams is direct: resilience should be designed for conditions in which ideal risk avoidance is impossible and controlled continuation becomes the real managerial problem.

Geopolitical instability affects multinational IT service teams through several channels. It changes the cost and availability of infrastructure, complicates access to local talent, disrupts contractual relations with suppliers, increases compliance uncertainty and raises the probability of service fragmentation between regional units. Research on the Russia-Ukraine conflict and global supply chains indicates that conflict can produce bottlenecks, cost increases and availability shocks that move far beyond the immediate conflict zone [9]. Although this literature is often focused on physical logistics, its analytical significance for IT services lies in the same structural principle: globally distributed systems create efficiency under stable conditions but generate hidden dependencies under crisis conditions. Cloud service concentration, outsourcing chains, cross-border data flows and distributed support centers may therefore become sources of fragility if risk ownership is unclear.

The strategic meaning of enterprise resilience lies in the ability to preserve essential functions while adapting the configuration of resources, processes and decisions. In this sense, resilience differs from ordinary robustness. Robustness assumes that the existing system can absorb disturbance without major transformation, whereas resilience includes anticipation, absorption, recovery and learning. The work of T. G. Bas on globalization and glocalization is useful here because it demonstrates that global crisis experience encourages hybrid arrangements that combine the efficiency of global integration with the adaptability of local responses [1]. Transferred carefully to multinational IT service teams, this logic suggests that a resilient service model should not rely exclusively on centralized governance or fully decentralized autonomy. It requires a calibrated

balance: common standards for risk visibility and data quality, combined with regional authority to respond to locally specific disruptions.

Risk management in multinational IT service teams should therefore operate at three levels. At the strategic level, it identifies exposures that may affect enterprise continuity, such as geopolitical dependence, cloud concentration, regulatory fragmentation and vendor lock-in. At the organizational level, it defines decision rights, escalation paths, accountability and learning mechanisms. At the team level, it supports psychological safety, knowledge sharing and rapid problem framing. This multilevel view is consistent with research on crisis management in project-based organizations, where crisis response is not treated as a single event but as a process involving preparation, response, recovery and learning [4]. For IT service teams, the same processual logic is especially relevant because incidents rarely remain isolated. A service outage may quickly become a reputational issue, a compliance issue, a staffing issue and a client-retention issue.

Adaptive project management strengthens resilience because it permits controlled adjustment without abandoning accountability. L. Gutheil's analysis of adaptive project management emphasizes that such approaches are used in complex, changing and politicized environments where fixed planning logic is insufficient [2]. In multinational IT service teams, adaptive management should not be confused with improvisation. Its value lies in creating disciplined flexibility: short feedback loops, transparent assumptions, scenario-based planning, iterative prioritization and rapid reassessment of dependencies. A team that can revise its delivery sequence, redistribute workload across regions and reframe service priorities in response to emerging risk is strategically more resilient than a team that follows an obsolete plan with formal precision.

A central condition of such flexibility is psychological safety. S. Kim, H. Lee and T. P. Connerton show that psychological safety affects team performance through the mediating role of efficacy and learning behavior [6]. This finding has direct significance for multinational IT service teams because risk information is often dispersed among engineers, support specialists, service managers and local coordinators. If team members fear blame, reputational damage or managerial retaliation, early warning signals remain unreported until they become incidents. Conversely, psychologically safe teams can discuss weak signals, operational mistakes, ambiguous dependencies and client-side vulnerabilities before they generate systemic failure. In this regard, psychological safety is not a soft cultural addition to risk management. It is an information infrastructure that enables earlier detection and more accurate interpretation of risk.

Organizational learning converts disruption into resilience only when lessons are captured and reused. P. Jiao and W. Bu argue that organizational learning contributes to organizational resilience by enriching managerial cognition and strengthening the capacity to respond to uncertainty [5]. For multinational IT service teams, learning should be institutionalized through post-incident reviews, shared knowledge bases, architecture decision records, updated runbooks and cross-regional communities of practice. These instruments matter because resilience declines when knowledge remains personal, local or undocumented. A team may recover from an incident once through individual heroism, but enterprise resilience requires repeatable learning routines that reduce dependence on a small number of experts.

Data governance is the second structural foundation of strategic resilience. Y. Hua, M. Kang, H. Yao and Y. Fu demonstrate that data governance capabilities are related to project organization resilience and identify dimensions such as top-level design, data standards, data collection, storage and application [3]. In IT service teams, the relevance of this approach is even more pronounced because risk visibility depends on the quality, comparability and timeliness of data. Incident logs, service-level indicators, dependency maps, vulnerability records, client-impact assessments and escalation histories must be governed as strategic data assets. Without stable data definitions and accountable data ownership, multinational teams may produce many reports but fail to generate usable risk intelligence. Data governance therefore transforms fragmented operational signals into managerial evidence.

The proposed conceptual model can be formulated as a sequence of mutually reinforcing capabilities. Risk sensing detects weak signals across geopolitical, operational, technical and human domains. Risk interpretation translates these signals into scenarios and priorities. Coordinated response allocates authority and resources without destroying accountability. Learning consolidation captures lessons and changes the organizational memory of the team. Data governance connects all four stages by ensuring that decisions are based on reliable and shared information. This model is not a universal recipe; it is a strategic logic that helps multinational IT service teams avoid two typical failures: excessive centralization, which slows local response, and excessive fragmentation, which prevents enterprise-level learning.

The practical value of the proposed approach is that it gives managers a more precise understanding of what should be strengthened before a crisis rather than after it. A multinational IT service enterprise can use the model to audit cross-regional dependencies, clarify escalation rights, evaluate vendor concentration, design crisis communication channels, improve data-quality rules, and build learning routines after incidents. The relevance of this practical orientation is reinforced by recent evidence that firms may continue investing and operating under wartime conditions when economic, institutional and ethical motives interact in complex ways [7]. In such contexts, the objective is not to eliminate uncertainty, since this is impossible, but to prevent uncertainty from becoming organizational paralysis.

Strategic enterprise resilience through risk management in multinational IT service teams should thus be understood as a socio-technical capability. Its technical dimension includes service architecture, cybersecurity controls, monitoring systems, cloud continuity, data quality and documented procedures. Its organizational dimension includes decision rights, adaptive planning, psychological safety, learning routines and managerial cognition. Its strategic dimension concerns the ability to align these mechanisms with enterprise continuity under geopolitical and market turbulence. The main conclusion is that resilience is produced not by isolated emergency plans, but by the disciplined integration of risk management, data governance and team learning into everyday service operations. Such integration allows multinational IT service teams to remain operational under disruption, recover faster after failure and transform crisis experience into sustainable organizational competence.

REFERENCES

1. Bas, T. G. (2025). Globalization vs. glocalization: Learn lessons from two global crises, such as the Russia-Ukraine conflict and the COVID-19 pandemic, for the agro-food and agro-industrial sector. Agriculture, 15(2), 155. URL: https://doi.org/10.3390/agriculture15020155
2. Gutheil, L. (2021). Adaptive project management for the civil society sector: Towards an academic research agenda. International Development Planning Review, 43(3), 393-418. URL: https://doi.org/10.3828/idpr.2020.17
3. Hua, Y., Kang, M., Yao, H., & Fu, Y. (2025). How to foster project organization resilience in the construction industry: The role of data governance capabilities. Buildings, 15(8), 1219. URL: https://doi.org/10.3390/buildings15081219
4. Iftikhar, R., Majeed, M., & Drouin, N. (2023). Crisis management process for project-based organizations. International Journal of Managing Projects in Business, 16(8), 100-125. URL: https://doi.org/10.1108/IJMPB-10-2020-0306
5. Jiao, P., & Bu, W. (2024). The impact of organizational learning on organizational resilience in construction projects. Buildings, 14(4), 975. URL: https://doi.org/10.3390/buildings14040975
6. Kim, S., Lee, H., & Connerton, T. P. (2020). How psychological safety affects team performance: Mediating role of efficacy and learning behavior. Frontiers in Psychology, 11, 1581. URL: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01581
7. Nowińska, A., & Olesen, T. R. (2025). Inter-state war dynamics and investment: Insights from the Russia-Ukraine war. Journal of Business Research, 186, 114911. URL: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2024.114911
8. Shu, W., Fan, D., Zhang, X., & Li, G. (2025). Operations locked-in amid geopolitical conflicts: A study of the 2022 Russo-Ukrainian war. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 199, 104147. URL: https://doi.org/10.1016/j.tre.2025.104147
9. Toygar, A., & Yildirim, U. (2023). Examining the effects of the Russia-Ukraine conflict on global supply chains. In Handbook of Research on War Policies, Strategies, and Cyber Wars (pp. 184-199). IGI Global. URL: https://doi.org/10.4018/978-1-6684-6741-1.ch010

Кисса Олександр Вікторович – аспірант, кафедра підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна, ol.kyssa@gmail.com

Краєвська Алла Станіславівна – к.е.н, доцент, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна, kraevska@vntu.edu.ua

Kyssa Oleksandr Viktorovych – Postgraduate student, Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, ol.kyssa@gmail.com

Kraievska Alla Stanislavivna – Candidate of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, kraevska@vntu.edu.ua

УДК 338.439

В.Р. Халупняк
О.В. Штовба

Сучасні тенденції промислової переробки фруктів в Україні: економічний аспект

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Промислова переробка фруктів є одним із перспективних напрямків розвитку агропромислового комплексу України, що сприяє підвищенню доданої вартості, забезпеченню продовольчої безпеки та нарощенню експортного потенціалу. У доповіді проведено комплексний економічний аналіз тенденцій сектору в умовах повномасштабної війни, логістичних викликів та адаптації до європейських ринків. На основі відкритих даних розглянуто динаміку виробництва сировини, обсяги переробки, структуру експорту-імпорту, інвестиційну активність та прибутковість підприємств. Акцентовано на переході до глибокої переробки (шокова заморозка, концентрати, пюре, снекова продукція), яка дозволяє зменшити сезонні втрати урожаю та суттєво підвищити маржу порівняно з продажем свіжої сировини.

Ключові слова: *промислова переробка фруктів, плодоовочева галузь, глибока переробка, експорт, тенденції.*

Abstract

Industrial processing of fruits is one of the promising areas for the development of Ukraine's agro-industrial complex. It contributes to increasing added value, ensuring food security, and enhancing export potential. The report presents a comprehensive economic analysis of the sector's trends under the conditions of full-scale war, logistical challenges, and adaptation to European markets. Based on open data, the dynamics of raw material production, processing volumes, export-import structure, investment activity, and enterprise profitability were examined. Special emphasis is placed on the transition to deep processing (shock freezing, concentrates, purées, and snack products), which helps reduce seasonal crop losses and significantly increase profit margins compared to the sale of fresh raw materials.

Keywords*: industrial fruit processing, fruit and vegetable industry, deep processing, export, trends*.

Вступ

Промислова переробка фруктів, зокрема ягід, є важливим елементом харчової промисловості, що забезпечує ланцюг доданої вартості від сировини до готової продукції [1]. У структурі харчової галузі переробка фруктів і овочів займає помітне місце поряд з виробництвом олії, борошномельною галуззю та виробництвом напоїв. За даними Держстату, у 2023 р. виробництво плодово-ягідної продукції склало близько 1 996 тис. тон. Цей показник майже не змінився порівняно з 2022 р., але він на 10% нижче довоєнного рівня. Частка промислових господарств є невеликою – близько 20% (394 тис. т), все інше припадає на домогосподарства. Серед культур домінують яблука, на них припадає близько 60% від загального обсягу. Також популярні слива, вишня, черешня, малина, смородина, полуниця, лохина. Поміж регіонів лідерами є Вінницька, Київська, Львівська, Чернівецька, Волинська області.

Сектор промислової переробка фруктів сприяє зайнятості населення, зменшенню імпортозалежності за готовою продукцією та збільшує валютні надходження. Глибока переробка фруктів підвищує

конкурентоспроможність на зовнішніх ринках, особливо в умовах лібералізації торгівлі з ЄС. Водночас галузь залишається вразливою через сезонність, кліматичні ризики та логістичні проблеми під час війни.

Динаміка виробництва сировини та потужностей переробки

Виробництво плодів і ягід демонструвало відносну стабільність попри війну. У 2020–2021 рр. спостерігалося зростання завдяки розширенню плантацій ягід (лохина, малина). У 2022–2023 рр. відбулося скорочення площ насаджень на ~17% порівняно з періодом до 2022 р., але врожайність частково компенсувала втрати.

Основні тенденції переробки фруктів є такими [3]:

- зростання частки заморозки (IQF-технології) та виробництва концентратів; заморожені ягоди стали драйвером зростання – експорт у 2024 р. сягнув близько 100 тис. т.
- адаптація підприємств; інвестиції в альтернативне енергозабезпечення, розширення потужностей зберігання та шокової заморозки;
- переробка дозволяє мінімізувати втрати врожаю, стабілізувати доходи фермерів та задовольняти внутрішній попит на продукти тривалого зберігання (соки, пюре, консерви, снеки).

За оцінками KSE [4], харчова переробка загалом демонструвала потенціал зростання за рахунок внутрішнього ринку та експорту, хоча частка глибокої переробки в агроекспорті все ще відносно низька (близько 20% для деяких категорій).

Основні економічні вигоди обумовлені саме глибокою переробкою фруктів. Глибока переробка— це виробництво продукції з високою доданою вартістю, яка виходить далеко за межі первинної обробки (миття, сортування, просте пакування). Вона включає шокову заморозку, виробництво концентрованих соків, пюре, фруктових наповнювачів, джемів, сушених продуктів, консервів, напівфабрикатів та готових продуктів з термічною обробкою. Такий підхід дозволяє максимально зберегти корисні властивості сировини, подовжити термін зберігання, зменшити сезонні втрати врожаю (до 40–50%) та значно підвищити економічну ефективність порівняно з продажем свіжої продукції. Наприклад, експорт яблучного концентрату, заморожених ягід та пюре забезпечує вищу валютну виручку порівняно з сировиною. В Україні глибоку переробку активно розвивають підприємства, що працюють на експорт до ЄС, де є високий попит на заморожені ягоди та напівфабрикати. Серед ключових гравців – компанії, які входять до Ukrainian Berries Association: Rokytne Berry (заморозка та переробка ягід) а також Yarofruit (лідер у виробництві та експорті заморожених ягід і фруктів), Frostfruit, T.B. Fruit (концентрати, пюре), Berries&fruits та інші. Багато підприємств розташовані у західних регіонах (Львівська, Вінницька, Чернівецька області), де зосереджені плантації ягід. Деякі компанії поєднують вирощування власної сировини з переробкою (вертикальна інтеграція), як-от Dyvo Yahoda чи SAV Agro Partner, що дає більшу стабільність. Також глибокою переробкою займаються кооперативи та заводи, такі як КБЗПТ (Кам'янка-Бузька харчова продукція) з сучасними лініями тунельної заморозки. У цілому сектор демонструє стійке зростання завдяки державній підтримці, грантам ЄС та попиту на якісну продукцію з доданою вартістю.

Експортна-орієнтована переробка фруктів потребує відповідних інвестицій. Щонайменше, це інвестиції в HACCP на рівні $45–140 тис. на одне підприємство. Але вони швидко окупаються за рахунок доступу до преміум-ринків ЄС та зростання продажів на 30% і більше. Це обумовлює домінування малого та середнього бізнесу в переробці фруктів. Такий стан забезпечує гнучкість, але слід зважати і на деякі труднощі через високі відсоткові ставки, ризики війни та критичну залежність від імпортного обладнання.

Тенденції зовнішньої торгівлі

Україна залишається нетто-імпортером свіжих фруктів (цитрусові, екзотика), але має сильні позиції в переробленій продукції (група 20 УКТЗЕД). Експорт заморожених ягід і фруктів активно зростав: рекордні поставки малини (Україна – один зі світових лідерів). У 2025 р. спостерігалося зростання експорту до Німеччини, Польщі та Італії [3].

Відзначимо, що в 2024–2025 рр. мало місце відновлення та зростання експорту свіжих яблук і лохини попри логістичні бар'єри. Також спостерігається диверсифікація ринків. Хоча і ЄС є основним партнером, але частка Азії, зокрема Близького Сходу відчутно зростає.

Основні проблеми обумовлено такими моментами:

1) значна залежність сировинної бази від домогосподарств та малих ферм, отже вертикальна інтеграція є заслабкою;

2) застаріле обладнання, зокрема недостатній рівень автономної енергетики;

3) кадровий дефіцит, нестабільність логістики, нетарифні бар'єри ЄС.

Висновки

Промислова переробка фруктів демонструє значну стійкість та високий економічний потенціал. Перехід до глибокої переробки є ключовим фактором підвищення конкурентоспроможності та валютних надходжень. За умови стабілізації ситуації та належних інвестицій сектор може збільшити внесок у ВВП харчової промисловості та агроекспорт на 15–30% у середньостроковій перспективі. Для цього потрібно:

- на державному та регіональному рівнях стимулювати інвестиції у сучасні технології (IQF, HACCP, зелені технології);
- розвивати виробничо-збутових кооперативів для кращої інтеграції виробників і переробників;
- забезпечити активну державну політика підтримки експорту та модернізації;
- посилити просування української продукції на зовнішніх ринках.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Копішинська, К., & Хропата, А. (2026). Трансформація підприємств АПК для забезпечення сталості ланцюгів постачання. *Сталий розвиток економіки*, (1 (58), 821-828. https://doi.org/10.32782/2308-1988/2026-58-109
2. The Ukrainian Berry Industry 2025: Export-Oriented Companies (2025). URL: https://www.agroberichtenbuitenland.nl/documenten/2025/10/01/ukrainian-berry-industry-2025
3. Food Processing. What's next? KSE Agrocenter (2023). URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/06/Food-Processing.-Whats-next.pdf

Халупняк Вікторія Русланівна – ст. гр. МЗД-24мз факультету менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет.

Штовба Олена Валеріївна − доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки Вінницького національного технічного університету.

Khalupniak Viktoriya R. – student of the MZD-23mz group, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University.

Shtovba Olena V. – Associate Professor, PhD, Associate Professor on Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University.

УДК 004.056

В.Р. Ружанський
О.В. Салієва

РОЗРОБКА MOVING TARGET DEFENCE (MTD) В АРХІТЕКТУРІ ZERO TRUST ARCHITECTURE (ZTA)

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Робота присвячена розробці програмного засобу для активного захисту мережевих сесій на основі синергії архітектури нульової довіри (Zero Trust Architecture, ZTA) та технології захисту рухомої цілі (Moving Target Defense, MTD).

Ключові слова: Moving Target Defense, Zero Trust Architecture, Port Hopping, кібербезпека, активний захист, IoT.

Abstract

Work is dedicated to the development of a software tool for active network session protection based on the synergy of the Zero Trust Architecture (ZTA) and Moving Target Defense (MTD) technology.

Keywords: Moving Target Defense (MTD), Zero Trust Architecture (ZTA), Port Hopping, Cybersecurity, Active Defense, IoT (Internet of Things).

Вступ

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, глобальна цифровізація суспільства та перехід до хмарних інфраструктур супроводжуються експоненційним зростанням кількості та масштабу кібератак. Еволюція ландшафту кіберзагроз беззаперечно доводить, що традиційні методи захисту, орієнтовані виключно на створення міцного статичного периметра навколо корпоративної мережі (відомі як модель «замок і рів»), виявилися системно неефективними перед обличчям сучасних цілеспрямованих атак (Advanced Persistent Threats, APT), внутрішніх загроз та масового використання зловмисниками вразливостей нульового дня (Zero-Day).

Результати досліджень

Архітектура Zero Trust Architecture, (ZTA) та Moving Target Defense, (MTD) творить протидію мережевій розвідці шляхом перехоплення трафіку на неактивних портах та автоматичного блокування IP-адрес зловмисників на рівні ядра ОС. Динамічність зміни активних портів для прийому пакетів, а саме зміна через ΔT, надає обернено пропорційну ефективність системі.

Проведений експериментальний аналіз продемонстрував високу результативність запропонованої синергії.

За рахунок динамічного перестрибування портів ефективна поверхня атаки скорочується на 99.98% (з 16 383 до 3 доступних портів у кожен момент часу). Діаграма результативності активно/пасивних систем вказана на рис 1.

Рис. 1. Результати тестування виявлення активних портів в пасивно/активних системах захисту мережі

Рис. 1 показує, що активна система унеможливлює знаходження активного каналу передачі інформації в порівнянні до звичних пасивних систем у 10 разів.

Інтеграція з інструментарієм ядра ОС забезпечила автоматичне блокування IP-адрес зловмисників у разі спроб сканування або надсилання невалідних пакетів без переривання легітимних сесій.

Моделювання загрози за допомогою Cyber Kill Chain підтвердило, що MTD-захист руйнує етап розвідки (Reconnaissance) та унеможливлює підготовку експлойтів.

Висновки

Поєднання концепцій Zero Trust та Moving Target Defense є перспективним напрямком розвитку засобів кібербезпеки для IoT-систем та хмарних інфраструктур. Запропонований програмний засіб демонструє стійкість до активних мережевих загроз та забезпечує надійний захист даних навіть в умовах компрометації окремих сегментів мережі. Перспективи подальших досліджень полягають в оптимізації механізмів мутації за допомогою методів машинного навчання (DRL) для адаптивного вибору параметрів захисту залежно від поточного рівня загрози.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ковальчук Л. В., Савчук О. М. Забезпечення безпеки розподілених інформаційних систем. Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. 2023. № 2. С. 45–52.

2. Gerez-Soto M. et al. Going Beyond the Assumption of a Uniform Attack Model in Device Fingerprinting. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing. 2023. Vol. 20, No. 5. P. 3752–3767.

Ружанський Володимир Русланович – студент групи КІТС-22, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Салієва Ольга Володимирівна – д-р філософських наук, доцент, Вінницький національний технічний університет

Науковий керівник: ***Салієва Ольга Володимирівна*** – д-р філософських наук, доцент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Volodymyr Ruslanovych Ruzhanskyi – Student, Group KITS-22, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia
Olha Volodymyrivna Salieva – Doctor of Philosophical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University

Academic Advisor: ***Olha Volodymyrivna Salieva*** – Doctor of Philosophical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.056

Миколаєнко В.В.
Салієва О.В.

РОЗРОБКА ЗАХИЩЕНОЇ АРХІТЕКТУРИ КОРПОРАТИВНОГО ВЕБ-МЕСЕНДЖЕРА З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАГРОЗ, TLS-ПРОТОКОЛУ ТА БЕЗПЕЧНОЇ WEBSOCET-ВЗАЄМОДІЇ

Вінницький Національний Технічний Університет

Анотація

Запропоновано захищену архітектуру корпоративного веб-месенджера з використанням моделювання загроз, протоколу TLS 1.3 та безпечної WebSocket-взаємодії. У роботі проведено аналіз сучасних моделей розгортання та архітектур корпоративних месенджерів, досліджено мережеві, прикладні та внутрішні загрози, а також виконано моделювання загроз за допомогою моделей STRIDE та DFD. На основі отриманих результатів спроєктовано мікросервісну архітектуру з API-шлюзом, окремими сервісами автентифікації, обміну повідомленнями та управління сесіями. Розроблено алгоритм взаємодії TLS-протоколу та WebSocket (WSS), який забезпечує конфіденційність, цілісність та доступність даних у режимі реального часу. Запропоноване рішення дозволяє суттєво підвищити рівень кіберзахисту корпоративних комунікацій при збереженні високої продуктивності системи.

Ключові слова: *корпоративний веб-месенджер, моделювання загроз, TLS 1.3, WebSocket, WSS, захищена архітектура, кібербезпека.*

Abstract

A secure architecture of a corporate web messenger using threat modeling, TLS 1.3 protocol, and secure WebSocket interaction is proposed. The paper analyzes modern deployment models and architectures of corporate messengers, investigates network, application, and internal threats, and performs threat modeling using STRIDE and DFD models. Based on the obtained results, a microservice architecture with an API gateway and separate authentication, messaging, and session management services is designed. An algorithm for the interaction of the TLS protocol and WebSocket (WSS) is developed, which ensures the confidentiality, integrity, and availability of data in real time. The proposed solution significantly increases the level of cybersecurity of corporate communications while maintaining high system performance.

Keywords: *corporate web messenger, threat modeling, TLS 1.3, WebSocket, WSS, secure architecture, cybersecurity.*

Вступ

У сучасних корпоративних середовищах веб-месенджери стали основним засобом оперативної комунікації, обміну конфіденційною інформацією та координації бізнес-процесів. Зростання обсягів оброблюваних даних і перехід на хмарні та гібридні моделі розгортання суттєво збільшили поверхню атаки таких систем. Захист корпоративних веб-комунікацій від мережевих, прикладних та внутрішніх загроз є критичним завданням, оскільки витік або компрометація інформації може призвести до значних фінансових втрат та порушення вимог нормативних документів у сфері кібербезпеки [1].

Існуючі рішення корпоративних месенджерів здебільшого зосереджені на базових механізмах автентифікації та шифрування, проте часто не забезпечують комплексного захисту на всіх рівнях архітектури. Традиційні підходи недостатньо враховують особливості реального часу обміну повідомленнями, а також специфіку взаємодії протоколів TLS та WebSocket у високонавантажених системах. Крім того, відсутність системного моделювання загроз на етапі проєктування знижує стійкість архітектури до сучасних кіберзагроз.

Перспективним напрямком підвищення захищеності є поєднання методів моделювання загроз з використанням сучасних криптографічних протоколів. У роботі проведено аналіз моделей розгортання та архітектур корпоративних веб-месенджерів, досліджено актуальні загрози та виконано моделювання

ризиків за допомогою підходів STRIDE та DFD. На основі отриманих результатів запропоновано захищену мікросервісну архітектуру з інтеграцією TLS 1.3 та безпечної WebSocket-взаємодії (WSS).

Метою роботи є проєктування захищеної архітектури корпоративного веб-месенджера та розробка алгоритму взаємодії протоколу TLS 1.3 з WebSocket, що забезпечить конфіденційність, цілісність та доступність даних при збереженні високої продуктивності системи.

Дослідження

У роботі проведено комплексний аналіз існуючих підходів до захисту корпоративних веб-месенджерів. Виконано класифікацію систем за моделями розгортання (хмарна, локальна, гібридна) та архітектурними рішеннями (клієнт-серверна та мікросервісна). Показано, що мікросервісна архітектура забезпечує кращу масштабованість, відмовостійкість та ізоляцію компонентів порівняно з монолітною клієнт-серверною моделлю.

Здійснено аналіз сучасних загроз для корпоративних веб-комунікацій, включаючи мережеві (MITM, DDoS, TLS downgrade), прикладні (XSS, CSRF, SQL-ін'єкції, WebSocket hijacking) та внутрішні загрози (компрометація облікових записів, інсайдерські дії). Для систематизації загроз застосовано модель STRIDE та побудовано DFD-діаграми потоків даних, що дозволило виявити критичні точки атаки та формалізувати ризики.

Виконано порівняльний аналіз протоколу TLS 1.3 та WebSocket. Показано переваги TLS 1.3 над попередньою версією за критеріями криптографічної стійкості, захисту від downgrade-атак, продуктивності (зменшення RTT з 2 до 1) та накладних витрат. Обґрунтовано доцільність використання захищеного з'єднання WSS (WebSocket over TLS 1.3) для обміну повідомленнями в реальному часі.

На основі результатів моделювання загроз запропоновано мікросервісну архітектуру корпоративного веб-месенджера, яка включає API-шлюз як єдину точку входу, окремі сервіси автентифікації, обміну повідомленнями, управління сесіями, логування та моделювання загроз. Така структура забезпечує принцип нульової довіри, мінімальні привілеї та ізоляцію компонентів.

Розроблено алгоритм взаємодії TLS-протоколу та безпечної WebSocket-взаємодії, який охоплює етапи встановлення TCP-з'єднання, виконання TLS 1.3 handshake, автентифікацію, ініціалізацію WSS-з'єднання, обмін повідомленнями в реальному часі та коректне завершення сесії. Алгоритм забезпечує конфіденційність, цілісність та доступність даних при збереженні високої продуктивності системи.

Висновок

У роботі запропоновано захищену архітектуру корпоративного веб-месенджера з використанням моделювання загроз, протоколу TLS 1.3 та безпечної WebSocket-взаємодії. Проведено аналіз моделей розгортання та архітектурних рішень корпоративних месенджерів, досліджено мережеві, прикладні та внутрішні загрози, а також виконано моделювання загроз за допомогою моделей STRIDE та DFD.

На основі отриманих результатів спроєктовано мікросервісну архітектуру з API-шлюзом як єдиною точкою входу, окремими сервісами автентифікації, обміну повідомленнями, управління сесіями та моделювання загроз. Розроблено алгоритм взаємодії TLS 1.3 та WebSocket (WSS), який забезпечує конфіденційність, цілісність та доступність даних у режимі реального часу.

Запропоноване рішення дозволяє суттєво підвищити рівень кіберзахисту корпоративних комунікацій при збереженні високої продуктивності системи. Отримані результати підтверджують ефективність комплексного підходу до проєктування захищених веб-месенджерів і створюють практичну основу для подальшої програмної реалізації та тестування системи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ДСТУ ISO/IEC 27001:2023. Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги. – Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2023.
2. ДСТУ ISO/IEC 27002:2023. Інформаційні технології. Методи захисту. Кодекс практик щодо заходів інформаційної безпеки. – Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2023.

3. ДСТУ ISO/IEC 27005:2022. Управління ризиками інформаційної безпеки. – Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2022.
4. Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України». – Відомості Верховної Ради України, ред. 2023 р.
5. Закон України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах». – Відомості Верховної Ради України, ред. 2023 р.
6. Конахович Г.Ф., Клімушин П.С. Кібербезпека інформаційних систем: сучасні загрози та методи захисту. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021.
7. Литвиненко О.В. Захист веб-застосунків у корпоративних мережах. – Харків: ХНУРЕ, 2022.

Миколанєко Віталія Володимирівна – студентка групи 1КІТС-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vitalinaaaa.m26098534@gmail.com

Салієва Ольга Володимирівна – доцент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Mykolanienko Vitaliia Volodymyrivna – student of Group 1KITS-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, e-mail: vitalinaaaa.m26098534@gmail.com.

Saliieva Olha Volodymyrivna – Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine.

УДК 004.413

Т. М. Скидан

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ВПРОВАДЖЕННЯ CI/CD PIPELINE ТА ШЛЯХІВ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено роль CI/CD pipeline у побудові сучасної архітектури програмного забезпечення. Розглянуто основні принципи організації процесів безперервної інтеграції та доставки, а також їх вплив на якість, стабільність і швидкість розробки програмних систем. Проведено аналіз типових проблем, що виникають при впровадженні CI/CD pipeline, зокрема недостатності стратегій тестування, відсутності моніторингу та механізмів зворотного зв'язку, а також неналежного резервного копіювання даних і конфігурацій. На основі проведеного аналізу запропоновано заходи щодо їх усунення, що сприяють підвищенню ефективності функціонування програмних систем та надійності їх архітектури.

Ключові слова: *CI/CD pipeline, безперервна інтеграція, безперервна доставка, архітектура програмного забезпечення, автоматизоване тестування, моніторинг, резервне копіювання, надійність системи, DevOps.*

Abstract

This article examines the role of the CI/CD pipeline in building modern software architecture. It discusses the key principles of organizing continuous integration and delivery processes, as well as their impact on the quality, stability, and speed of software system development. An analysis is conducted of typical problems arising during the implementation of a CI/CD pipeline, including inadequate testing strategies, a lack of monitoring and feedback mechanisms, as well as improper backup of data and configurations. Based on this analysis, measures are proposed to address these issues, which contribute to improving the operational efficiency of software systems and the reliability of their architecture.

Keywords: *CI/CD pipeline, continuous integration, continuous delivery, software architecture, automated testing, monitoring, backup, system reliability, DevOps.*

Вступ

У сучасних умовах розвитку інформаційних технологій зростають вимоги до швидкості розробки, якості та надійності програмного забезпечення. Традиційні підходи до розгортання і тестування часто не забезпечують достатньої гнучкості та оперативності змін. У зв'язку з цим актуальним стає використання CI/CD (безперервної інтеграції та доставки), що дозволяє автоматизувати ключові етапи життєвого циклу ПЗ. CI/CD впливає не лише на процес розробки, а й на архітектуру систем, підходи до тестування та супроводу [1]. Водночас неправильна організація CI/CD може спричиняти проблеми, що знижують стабільність і ефективність роботи системи.

Метою роботи є дослідження ролі CI/CD pipeline у побудові сучасної архітектури програмного забезпечення та аналіз типових проблем його впровадження і шляхів їх вирішення.

Результати дослідження

CI/CD – це процес розробки програмного забезпечення, що поєднує безперервну інтеграцію та доставку і дозволяє автоматизовано впроваджувати зміни в код. У DevOps він використовується для швидкого збирання та тестування застосунків, що знижує ризики та підвищує якість, а також дозволяє вносити зміни без порушення роботи продукційного середовища [2].

Суть підходу полягає в тому, що код розробляється невеликими частинами (pipeline), які проходять автоматичне тестування перед об'єднанням у головну гілку для подальшого розгортання [3]. Це зменшує кількість людських помилок завдяки автоматизації повторюваних процесів, зокрема тестування в staging (тестовому середовищі) або QA середовищах перед релізом у production (робоче середовище).

CI/CD передбачає автоматизацію процесів на всіх етапах життєвого циклу: від інтеграції змін у коді з автоматичним тестуванням до доставки та розгортання. CI забезпечує регулярне об'єднання змін у коді та їх перевірку, тоді як CD відповідає за автоматизоване розгортання перевірених змін у робоче середовище, що зменшує кількість помилок і ризики під час випуску нових версій [1].

У процесі аналізу сучасних підходів до впровадження CI/CD pipeline [1; 4] було виявлено низку типових проблем, що впливають на стабільність, надійність та ефективність програмних систем. Узагальнення цих проблем, їх наслідків та можливих шляхів усунення наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Типові проблеми впровадження CI/CD та шляхи їх усунення

Проблема	Наслідки	Шляхи усунення
Недостатньо розвинена стратегія тестування	Виникнення проблем після релізу, погіршення користувацького досвіду	Розширення тестування (модульне, інтеграційне, end-to-end, навантажувальне, без пекове)
Відсутність моніторингу та механізмів зворотного зв'язку	Збільшення часу виявлення та усунення проблем, зниження якості сервісу	Впровадження систем моніторингу та сповіщення, збір метрик продуктивності та використання
Відсутність резервного копіювання даних і конфігурацій	Втрата даних, простої системи, складне відновлення	Налаштування резервного копіювання та процедур відновлення, зберігання конфігурацій у системах контролю версій

Узагальнення, наведене в таблиці 1, демонструє, що проблеми впровадження CI/CD pipeline мають системний характер і повторюються в різних проєктах незалежно від масштабу чи предметної області. Найчастіше вони пов'язані з обмеженістю ресурсів тестових середовищ, складністю інтеграції інструментів безпеки та недостатньою зрілістю процесів автоматизації. Окремо варто відзначити, що значна частина труднощів виникає не стільки на рівні інструментів, скільки на рівні організації процесів розробки та взаємодії між етапами життєвого циклу ПЗ [2]. Через це навіть технічно правильно налаштований pipeline може втрачати ефективність у реальних умовах використання.

У результаті можна зробити висновок, що впровадження CI/CD потребує комплексного підходу, який поєднує технічну автоматизацію, належну організацію середовища та достатній рівень підготовки команди.

Висновки

CI/CD pipeline є базовим підходом до автоматизації процесів інтеграції, тестування та розгортання програмного забезпечення, що забезпечує підвищення швидкості випуску змін і стабільності систем. Основними проблемами його впровадження є недостатній рівень автоматизованого тестування, відсутність моніторингу та зворотного зв'язку, а також недоліки в організації резервного копіювання даних і конфігурацій. Зазначені проблеми мають системний характер і виникають як на технічному, так і на організаційному рівнях.

Підвищення ефективності CI/CD досягається за рахунок розширення тестових підходів, впровадження механізмів моніторингу та забезпечення надійного резервного копіювання і керування конфігураціями.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Singh V. Developing a CI/CD pipeline with GitLab, Bachelor's Thesis: Turku University of Applied Sciences, 2022. 56 p.
2. What is CI/CD? (Continuous Integration and Continuous Delivery) [Електронний ресурс]. 2025. Режим доступу: https://visuresolutions.com/alm-guide/ci-cd/ (дата звернення: 27.04.2026).
3. Ahir K. Design and Implementation of Automated CI/CD Pipelines in DevOps, Asian Journal of Computer Science Engineering, 2026. 8 p.
4. Parmar Tarun. Implementing CI/CD in Data Engineering: Streamlining Data Pipelines for Reliable and Scalable Solutions. International Journal of Innovative Research in Multidisciplinary Science (IJIRMPS), 2025. 8 p.

Скидан Тетяна Миколаївна **–** студентка групи КІТС-25м, Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail:tanaskidan1@gmail.com

Науковий керівник: ***Зоря Ірина Сергіївна*** – ас. каф. Менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ira.zoria@vntu.edu.ua

Skydan Tetyana M. – student of group CITS-25m, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: tanaskidan1@gmail.com

Supervisor: ***Zoria Iryna S.*** – assistant of the Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ira.zoria@vntu.edu.ua

УДК 004.056.5

Д. Р. Годованнік

МОНІТОРИНГ ВРАЗЛИВОСТЕЙ БЕЗСЕРВЕРНИХ ФУНКЦІЙ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ АДАПТИВНОГО СИГНАТУРНОГО АНАЛІЗУ ТА СТАНДАРТІВ OWASP

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто проблему забезпечення кібербезпеки безсерверних функцій у хмарних середовищах. Встановлено, що традиційні методи виявлення вразливостей, зокрема SAST, DAST, IAST, SCA та CSPM, мають суттєві обмеження в умовах Function as a Service через ефемерність середовища виконання, подієво-орієнтовану архітектуру та відсутність доступу до операційної системи. Запропоновано підхід до побудови автоматизованої системи моніторингу вразливостей, яка поєднує легковагове проміжне програмне забезпечення, модуль збору подій, аналітичне ядро та базу адаптивних сигнатур. Система орієнтована на виявлення атак відповідно до актуальних категорій OWASP, зокрема порушення контролю доступу, ін'єкцій подій, небезпечної конфігурації та атак типу Denial of Wallet.

Ключові слова: *безсерверні обчислення, FaaS, кібербезпека, OWASP, адаптивний сигнатурний аналіз, моніторинг вразливостей, IAM, Denial of Wallet.*

Abstract

The paper considers the problem of ensuring cybersecurity of serverless functions in cloud environments. It is established that traditional vulnerability detection methods, including SAST, DAST, IAST, SCA, and CSPM, have significant limitations in Function as a Service environments due to the ephemeral nature of execution environments, event-driven architecture, and lack of access to the operating system. An approach to the development of an automated vulnerability monitoring system is proposed, combining lightweight middleware, an event collection module, an analytical core, and an adaptive signature database. The system is focused on detecting attacks according to relevant OWASP categories, including broken access control, event injection, security misconfiguration, and Denial of Wallet attacks.

Keywords: *serverless computing, FaaS, cybersecurity, OWASP, adaptive signature analysis, vulnerability monitoring, IAM, Denial of Wallet.*

Вступ

Безсерверні обчислення є одним із найбільш динамічних напрямів розвитку хмарних технологій. Модель Function as a Service дозволяє розробникам створювати масштабовані застосунки без необхідності адміністрування серверної інфраструктури. У таких середовищах керування ресурсами, балансування навантаження та масштабування виконуються хмарним провайдером, тоді як розробник зосереджується переважно на реалізації прикладної логіки [1].

Однак перехід до безсерверної архітектури суттєво змінює підхід до забезпечення кібербезпеки. Традиційний мережевий периметр фактично зникає, а кожна функція, що викликається через HTTP-запит, повідомлення з черги, зміну стану бази даних або завантаження файлу в хмарне сховище, стає потенційною точкою входу для зловмисника [2].

Крім того, короткий життєвий цикл безсерверних функцій ускладнює журналювання, моніторинг та подальший аналіз інцидентів. Саме тому класичні засоби захисту, орієнтовані на постійно доступні сервери, операційні системи та мережевий периметр, не забезпечують достатнього рівня ефективності у FaaS-середовищах [3].

Особливої актуальності набуває проблема несанкціонованого доступу в умовах хмарних середовищ. Якщо у традиційних системах НСД часто пов'язувався зі зламом операційної системи або мережевого сервісу, то у FaaS-середовищах він здебільшого реалізується через помилки прикладного коду, відкриті API, ін'єкції подій або надмірні права IAM-ролей [4].

Метою даної роботи є розробка підходу до побудови автоматизованої системи моніторингу вразливостей безсерверних функцій із використанням адаптивного сигнатурного аналізу та стандартів OWASP.

Результати дослідження

У ході дослідження було проаналізовано особливості безсерверних обчислень та встановлено, що класичні засоби захисту не забезпечують достатнього рівня безпеки для FaaS-середовищ. Зокрема, статичний аналіз коду не враховує реальний хмарний контекст виконання та IAM-права функцій. Динамічний аналіз орієнтований переважно на HTTP-інтерфейси та не здатний повноцінно імітувати асинхронні події. Інтерактивні засоби захисту потребують встановлення агентів у середовище виконання, що є проблематичним у керованих безсерверних платформах.

Для подолання цих обмежень запропоновано архітектуру автоматизованої системи моніторингу вразливостей, яка складається з чотирьох основних компонентів:

1. **Middleware-рівень** – легковагове проміжне програмне забезпечення, яке розміщується у просторі пам'яті безсерверної функції та перехоплює вхідні JSON-події до їх передавання в основну бізнес-логіку.
2. **Модуль збору подій** – компонент, що відповідає за асинхронну агрегацію логів, метрик, трасувань та подій хмарної інфраструктури.
3. **Аналітичне ядро** – модуль, який виконує профілювання нормальної поведінки функцій, аналіз аномалій та формування нових адаптивних сигнатур.
4. **База адаптивних сигнатур** – сховище захисних правил, що забезпечує швидке використання згенерованих сигнатур під час перевірки нових подій.

Основою запропонованої системи є адаптивний сигнатурний аналіз. На відміну від класичних сигнатурних систем, які працюють лише з наперед заданими шаблонами, адаптивний підхід передбачає динамічне формування нових правил на основі виявлених відхилень від нормальної поведінки функції. Для цього аналізуються час виконання, обсяг спожитої пам'яті, граф API-викликів, структура JSON-подій та характер взаємодії функції з іншими хмарними сервісами.

У межах дослідження запропоновано використовувати статистичне профілювання поведінки функцій. Час виконання може моделюватися з урахуванням особливостей хмарного середовища, зокрема мережевих затримок, планування ресурсів та ефекту холодного старту [5]. Для аналізу аномалій доцільно застосовувати методи поведінкового виявлення, які дозволяють фіксувати відхилення від типової роботи системи [6].

Для підвищення точності виявлення нетипових подій у системі можуть використовуватися методи машинного навчання та поведінкового аналізу. Такий підхід є доцільним для аналізу багатовимірних ознак, оскільки дозволяє виявляти об'єкти, які суттєво відрізняються від типової поведінки системи, без необхідності попереднього опису всіх можливих атак [6].

Запропонована система орієнтована на виявлення загроз, що відповідають категоріям OWASP Serverless Top 10 [4]. Найбільш важливими для безсерверних функцій у межах даного дослідження є такі напрями:

1. Порушення контролю доступу. Для протидії цій загрозі запропоновано аналізувати IAM-активність функцій та порівнювати її з еталонним графом дозволених дій. Якщо функція виконує нетиповий API-виклик або намагається отримати доступ до ресурсу, який не відповідає її нормальній поведінці, система може сформувати блокувальне правило або ініціювати тимчасове обмеження прав скомпрометованої функції.
2. Ін'єкції подій. Для виявлення цього типу атак Middleware виконує перевірку структури вхідних JSON-повідомлень. Аналізується абстрактне синтаксичне дерево документа та відповідність типів даних очікуваній структурі. Якщо замість скалярного значення передається вкладений об'єкт із потенційно шкідливим вмістом, система класифікує таку подію як аномальну.
3. Атаки типу Denial of Wallet. Для протидії таким атакам система аналізує повторювані виклики функцій, ідентифікатори трасування та поступове зростання навантаження. У разі виявлення рекурсивної петлі або аномального збільшення кількості викликів система ініціює блокування запиту або обмеження інтенсивності викликів на рівні API Gateway.
4. Небезпечна конфігурація та надмірні привілеї. Окрему увагу приділено виявленню ситуацій, коли безсерверна функція має ширші права доступу, ніж потрібно для виконання її бізнес-логіки. Такі помилки конфігурації можуть бути використані зловмисником для розвитку атаки після компрометації однієї функції.

Важливою особливістю запропонованого підходу є ретроспективна перевірка нових сигнатур на історичних логах. Це дозволяє зменшити кількість хибних спрацювань і не допустити блокування легітимних користувацьких запитів. Лише після успішної перевірки сигнатура переводиться в активний стан і використовується для подальшого моніторингу.

Таким чином, запропонована система поєднує переваги сигнатурного аналізу, поведінкового профілювання та хмарної телеметрії. Вона не потребує доступу до операційної системи, не порушує модель відповідальності хмарного провайдера та може бути інтегрована у безсерверні застосунки з мінімальним впливом на продуктивність.

Висновок

У результаті дослідження встановлено, що безсерверні обчислення формують нову модель кіберризиків, у якій традиційні засоби захисту не забезпечують достатньої ефективності. Основними проблемами є ефемерність середовища виконання, подієво-орієнтована модель запуску функцій, складність контролю IAM-прав та неможливість використання класичних агентів рівня операційної системи.

Запропонована автоматизована система моніторингу вразливостей дозволяє підвищити рівень захищеності FaaS-середовищ за рахунок використання адаптивного сигнатурного аналізу. Її архітектура передбачає поєднання Middleware-рівня, модуля збору подій, аналітичного ядра та бази адаптивних сигнатур. Такий підхід забезпечує виявлення аномалій у реальному часі, формування нових сигнатур для невідомих атак та зменшення кількості хибних спрацювань завдяки ретроспективній перевірці правил.

Практичне значення роботи полягає у можливості застосування запропонованого підходу для захисту хмарних застосунків, що використовують FaaS-платформи. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на програмну реалізацію прототипу системи, експериментальне вимірювання затримок, оцінювання точності виявлення атак та оптимізацію механізмів генерації адаптивних сигнатур.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Serverless Computing: Current Trends and Open Problems. arXiv.org. URL: https://arxiv.org/abs/1706.03178 (date of access: 13.05.2026).
2. Cloud Programming Simplified: A Berkeley View on Serverless Computing. arXiv.org. URL: https://arxiv.org/abs/1902.03383 (date of access: 13.05.2026).
3. Serverless Computing: A Survey of Opportunities, Challenges, and Applications. ACM Digital Library. URL: https://doi.org/10.1145/3510611 (date of access: 13.05.2026).
4. OWASP Serverless Top 10. OWASP Foundation. URL: https://owasp.org/www-project-serverless-top-10/ (date of access: 13.05.2026).
5. Peeking Behind the Curtains of Serverless Platforms. USENIX. URL: https://www.usenix.org/conference/atc18/presentation/wang-liang (date of access: 13.05.2026).
6. Anomaly Detection: A Survey. ACM Digital Library. URL: https://doi.org/10.1145/1541880.1541882 (date of access: 13.05.2026).

Годованнік Денис Русланович – студент групи 2КІТС-22Б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: dengodovannnnnnnik@gmail.com

Науковий керівник: ***Карпінець Василь Васильович*** - кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: karpinets@vntu.edu.ua

Hodovannik Denys R. – student of group 2KITS-22B, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dengodovannnnnnnik@gmail.com

Supervisor: Karpinets Vasyl V. – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: karpinets@vntu.edu.ua

УДК 658.27:656.07

А. О. Верхось
О. В. Безсмертна

УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ПІДПРИЄМСТВА У ГАЛУЗІ ТРАНСПОТРНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ГРЕЙНСВАРД»

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У доповіді розглянуто підходи до управління основними засобами підприємства у галузі транспортно-експедиторського обслуговування на прикладі ТОВ «Грейнсвард». Описано ключові проблеми експлуатації рухомого складу в агрологістиці та запропоновано шляхи підвищення ефективності його використання.

Ключові слова: основні засоби, транспортно-експедиторське обслуговування, ТОВ «Грейнсвард», оптимізація, агрологістика, рухомий склад, фондовіддача.

Abstract

The report examines approaches to managing the company's fixed assets in the field of transport and forwarding services using the example of «Grainsvard» LLC. The key problems of operating rolling stock in agrologistics are described and ways to improve the efficiency of its use are proposed.

Keywords: fixed assets, transport and forwarding services, «Grainsvard» LLC, optimization, agrologistics, rolling stock, asset turnover.

Вступ

Сучасний логістичний бізнес в Україні дедалі більше орієнтується на оптимізацію витрат та діджиталізацію процесів перевезення. Це особливо актуально для галузі транспортно-експедиторського обслуговування, де якість логістичних послуг безпосередньо лімітується станом та рівнем використання основних засобів (ОЗ). Одним із підприємств, що активно впроваджує новітні підходи у сфері агрологістики, є ТОВ «Грейнсвард». Модернізація системи управління активами допомагає компанії зменшувати експлуатаційні витрати, уникати простоїв рухомого складу та підвищувати свою загальну конкурентоспроможність.

Результати дослідження

ТОВ «Грейнсвард» надає комплексні послуги з організації перевезень сільськогосподарської продукції, координуючи взаємодію між вантажовідправниками, перевізниками та терміналами. На відміну від класичних підприємств, структура основних засобів ТОВ «Грейнсвард» має виражену галузеву специфіку: найбільшу питому вагу у структурі балансу займають активні елементи ОЗ - транспортні засоби (спеціалізований автопарк зерновозів, контейнерне обладнання), а також виробниче обладнання (мобільні перевантажувальні комплекси, автомобільні та бункерні ваги, системи пробовідбору).

Проведений аналіз поточного стану управління основними засобами на досліджуваному підприємстві дозволив детермінувати низку деструктивних чинників та проблемних зон:

1. Прискорений фізичний та моральний знос рухомого складу. Інтенсивна експлуатація техніки в умовах пікових сезонних навантажень (у періоди збору врожаю) та незадовільний стан дорожньої інфраструктури призводять до стрімкого погіршення техніко-експлуатаційних характеристик ОЗ та зниження їхнього ліквідаційного періоду.
2. Асиметрія у плануванні витрат на технічне обслуговування і ремонти (ТОР). На підприємстві переважно застосовується реактивний підхід («ремонт за фактом поломки»), що зумовлює високу вартість аварійних ремонтів, збільшує тривалість перебування транспорту в ремонтах та призводить до зриву графіків доставки вантажів і штрафних санкцій від контрагентів.
3. Логістичні простої активів. Значні часові втрати рухомого складу в пунктах навантаження (лінійні елеватори) та розвантаження (портові термінали, прикордонні переходи) через неузгодженість

інформаційних потоків знижують коефіцієнт змітивності та використання корисного об'єму техніки, погіршуючи показники фондовіддачі.

З метою модернізації існуючої системи управління ОЗ та підвищення загальної рентабельності ТОВ «Грейнсвард» обґрунтовано необхідність впровадження комплексного тривекторного інструментарію:

По-перше, системна цифровізація (діджитал-вектор). Пропонується інтеграція TMS-системи з ERP-платформою підприємства для наскрізного моніторингу роботи транспорту через GPS-телеметрію та контроль палива, що мінімізує вплив людського фактора. Важливим кроком є перехід до концепції Predictive Maintenance — прогностичного технічного обслуговування. На основі даних про пробіг, мотогодини та навантаження AI-алгоритми визначатимуть оптимальний час сервісу, що дозволить адаптувати ремонти до фактичного стану техніки, скоротити витрати на капітальні ремонти на 15–20% та зменшити ризик аварійних ситуацій.

По-друге, оптимізація відтворення та структури парку (фінансово-інвестиційний вектор). В умовах дефіциту капіталу пряме придбання техніки зменшує обігові кошти підприємства, тому доцільно розширити використання фінансового лізингу з графіками платежів, адаптованими до сезонності агроринку. Водночас капітальний і спеціалізований ремонт логістичного обладнання варто передати на аутсорсинг офіційним дилерам. Це дозволить скоротити витрати на утримання власних ремонтних зон і перевести частину постійних витрат у змінні, підвищивши фінансову гнучкість підприємства.

По-третє, підвищення експлуатаційної продуктивності (операційний вектор). Управління основними засобами у сфері ТЕО потребує контролю показників фондовіддачі, фондомісткості та технічної готовності парку. Використання інтелектуальних модулів TMS дасть змогу скоротити непродуктивні («порожні») пробіги транспорту. Для водіїв, диспетчерів і логістів доцільно запровадити систему мотивації на основі KPI, що враховуватиме безаварійність експлуатації, дотримання міжремонтних інтервалів і паливну ефективність.

За попередніми розрахунками, синергетичний ефект від реалізації запропонованих заходів забезпечить для ТОВ «Грейнсвард» зростання коефіцієнта технічної готовності парку до 0,93–0,95, скорочення тривалості логістичного циклу перевезення зернових на 8-10%, зменшення сукупної вартості володіння (ТСО) активами та підвищення фондовіддачі підприємства на 12–14%.

Висновки

Управління основними засобами транспортно-експедиторського підприємства є стратегічним контуром менеджменту. На прикладі ТОВ «Грейнсвард» продемонстровано, що максимізація ефективності використання ОЗ у сучасних умовах неможлива без відмови від застарілих реактивних підходів. Впровадження цифрових інструментів моніторингу та прогнозування технічного стану техніки (TMS, Predictive Maintenance), раціональне поєднання власного та лізингового капіталу, а також ліквідація непродуктивних простоїв є безальтернативними кроками для забезпечення високої фондовіддачі та зниження собівартості ТЕО на вітчизняному ринку логістики.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Офіційний сайт ТОВ «Грейнсвард». URL: https://grainsvard.com.ua (дата звернення: 20.05.2026).
2.Прокудін Г. С. Управління транспортно-експедиторським обслуговуванням підприємств. Київ: НТУ, 2021. 240 с.
3.Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. С. Ф. Покропивного. Київ: КНЕУ, 2009. 528 с.
4.Логістика: залізничний транспорт, експедирування, інфраструктура: монографія / за ред. М. І. Данька. Харків: УкрДУЗТ, 2018. 312 с.

Верхось Анастасія Олександрівна - студентка групи 2Л-22б факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nastyaverkhos@gmail.com

Науковий керівник: ***Безсмертна Оксана Владиславівна*** - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Verkhos Anataiia O. - Department of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nastyaverkhos@gmail.com

Supervisor: ***Oksana V. Bezsmertna*** - PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa, e-mail: bezsmertna@vntu.edu.ua

УДК 004.9:004.6

Синчишена О. С.
Грицак А. В.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕНТРОПІЙНОГО КОДУВАННЯ ТА ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ У СУЧАСНИХ СИСТЕМАХ ЗБОРУ ДАНИХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Стрімкий розвиток комп'ютерно-інтегрованих систем та глобальна діджиталізація промисловості призвели до експоненційного зростання обсягів телеметричної інформації. Сучасні системи автоматизації генерують безперервні потоки даних із тисяч датчиків, що вимагає оптимізації каналів зв'язку без втрати цілісності інформації. У роботі розглянуто фундаментальні основи перетворення аналогових сигналів у цифровий код на основі теореми Котельникова. Особливу увагу приділено методам спектрального аналізу за допомогою швидкого перетворення Фур'є для виявлення аномалій та застосуванню алгоритмів Хафмана і Шеннона-Фано для стиснення системних логів. Показано, що комплексне використання методів цифрової обробки та ентропійного кодування дозволяє суттєво підвищити ефективність діджиталізованої інфраструктури.

Ключові слова: діджиталізація, телеметрія, теорема Котельникова, перетворення Фур'є, алгоритм Хафмана, ентропійне кодування, системні логи.

Abstract

The rapid development of computer-integrated systems and the global digitalisation of industry have led to an exponential increase in the volume of telemetry data. Modern automation systems generate continuous data streams from thousands of sensors, which requires the optimisation of communication channels without compromising data integrity. This paper examines the fundamental principles of converting analogue signals into digital code based on the Nyquist–Shannon theorem. Particular attention is paid to spectral analysis methods using the Fast Fourier Transform for anomaly detection and the application of Huffman and Shannon–Fano algorithms for compressing system logs. It is shown that the integrated use of digital processing and entropy coding methods allows for a significant improvement in the efficiency of digitised infrastructure.

Key words: digitalisation, telemetry, Kotelnykov’s theorem, Fourier transform, Huffman algorithm, entropy coding, system logs.

Вступ

Цифрова трансформація промисловості та перехід до концепції «Індустрія 4.0» є однією з ключових тенденцій сучасного технологічного розвитку. Активне впровадження комп'ютерно-інтегрованих систем, розгалужених мереж сенсорів та автоматизованих комплексів моніторингу суттєво змінює підходи до збору, передачі та аналізу телеметричної інформації. Діджиталізація охоплює практично всі рівні виробництва, зокрема енергетику, приладобудування, телекомунікації та управління критичною інфраструктурою.

Поряд із позитивними змінами цифровізація супроводжується різким зростанням обсягів даних, що генеруються у реальному часі. Висока щільність інформаційних потоків та обмежена пропускна здатність каналів зв'язку створюють додаткові ризики затримок у передачі критичних сигналів та перевантаження обчислювальних потужностей. У зв’язку з

цим особливого значення набувають питання ефективності перетворення сигналів, математичної оптимізації кодів та швидкодії алгоритмів стиснення без втрати цілісності даних.

У таких умовах дослідження ефективності ентропійного кодування та цифрової обробки сигналів потребує комплексного підходу, що поєднує фундаментальні принципи дискретизації з сучасними методами усунення інформаційної надмірності.

Результати дослідження

Забезпечення ефективності збору та передачі телеметричної інформації залишається однією з ключових проблем сучасного цифрового середовища, оскільки діджиталізація змінює не лише способи обробки сигналів, а й масштаби їх накопичення. Зростання кількості інтегрованих сенсорів і хмарних платформ моніторингу супроводжується підвищенням ризиків перевантаження каналів зв'язку, затримок у реальному часі та втрати критично важливих даних.

Актуальність цієї проблеми визначається стрімким розвитком промислового інтернету речей (IIoT), економічною доцільністю оптимізації трафіку та необхідністю підтримання високої надійності автоматизованих систем [1]. Перехід виробничих, енергетичних та мережевих сервісів у цифровий формат забезпечує швидкість доступу до метрик, проте водночас посилює вимоги до алгоритмів стиснення. У цифровому середовищі телеметрія стає стратегічним ресурсом, а її надмірність без належної обробки створює передумови для апаратних збоїв.

Процес діджиталізації починається з перетворення аналогових величин у дискретний код, де фундаментом виступає теорема Котельникова. Вона визначає, що для точного відновлення сигналу частота дискретизації f_s має щонайменше вдвічі перевищувати максимальну частоту спектра f_{max}. Недотримання цього принципу призводить до ефекту накладання спектрів (аліасингу), що унеможливлює коректну діагностику обладнання [2].

Ключовою проблемою сучасної обробки даних є суперечність між точністю вимірювань та пропускною здатністю мереж. Організації збирають дані з високою частотою з метою детального моніторингу, причому обсяг цієї інформації часто створює «інформаційний шум». Використання швидкого перетворення Фур'є (ШПФ) дозволяє розв'язати цю проблему шляхом переходу у частотну область, що дає змогу виділити лише значущі гармоніки та відфільтрувати перешкоди ще до етапу збереження [3][5].

Додатковим інструментом оптимізації є ентропійне кодування, зокрема алгоритми Хафмана та Шеннона-Фано. Вони дозволяють наблизити довжину кодового слова до теоретичної межі — інформаційної ентропії джерела. У системах реального часу, де багато параметрів (температура, вібрація) залишаються сталими протягом тривалого часу, ентропія потоку є низькою. Це дозволяє методу Хафмана досягати максимального ступеня стиснення системних логів та телеметрії без втрати жодного біта інформації [4].

Наукова новизна роботи визначається комплексним підходом до вирішення проблеми «інформаційного шуму» у сучасних системах моніторингу. Доведено, що поєднання фундаментальних принципів спектрального аналізу з алгоритмами Шеннона-Фано та Хафмана дозволяє створити стійку до завад модель передачі даних. Вперше продемонстровано, що використання ентропійних методів для стиснення телеметрії стабільних процесів (температура, вібрація) дозволяє суттєво підвищити швидкість доступу до метрик у хмарних платформах за рахунок усунення статистичної надмірності.

Висновки

Діджиталізація промисловості та перехід до «Індустрії 4.0» відкривають нові можливості для автоматизації, водночас підвищуючи ризики перевантаження каналів зв'язку через експоненційне зростання обсягів телеметрії. У роботі доведено, що розв'язання проблеми суперечності між точністю вимірювань та пропускною здатністю мереж лежить у

площині раціонального поєднання фундаментальних принципів дискретизації, спектрального аналізу та ентропійного кодування.

Основним результатом дослідження є обґрунтування ефективності комплексного підходу, що передбачає фільтрацію завад за допомогою швидкого перетворення Фур'є та наступне стиснення даних алгоритмом Хафмана. Встановлено, що застосування ентропійних методів для параметрів із низькою динамікою змін дозволяє мінімізувати надмірність інформації без втрати її цілісності. Впровадження таких рішень безпосередньо на рівні контролерів (edge computing) забезпечує стабільність IT-інфраструктури та створює підґрунтя для розбудови адаптивних систем моніторингу в сучасному цифровому середовищі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Lee, J., Bagheri, B., & Kao, H. A. (2015). A Cyber-Physical Systems architecture for Industry 4.0-based manufacturing systems. Manufacturing Letters, 3, 18-23.
2. Shannon, C. E. (1949). Communication in the presence of noise. Proceedings of the IRE, 37(1), 10-21.
3. Г.Г.Бортник В.М.Кичак. ЦИФРОВА ОБРОБКА СИГНАЛІВ : навч. посіб. Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. 167 с.
4. Cover, T. M., & Thomas, J. A. (2006). Elements of Information Theory (2nd ed.). Wiley-Interscience.
5. Proakis, J. G., & Manolakis, D. G. (2006). Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications. Pearson Prentice Hall.

Синчишена Олександра Сергіївна – студентка факультету менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, електронна пошта: synchyshena@gmail.com

Науковий керівник: **Грицак Анатолій Васильович** – кандидат технічних наук з IT та кібербезпеки Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, електронна пошта: grytsak.a.v@gmail.com

Synchyshena Oleksandra S. – Department of Information Systems Management and Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e–mail: synchyshena@gmail.com

Supervisor: **Hrytsak Anatoliy V.** – candidate of Technical Sciences in IT and Cybersecurity, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e–mail: grytsak.a.v@gmail.com

УДК 658.15

І. В. Причепа
А. Р. Кудина

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ЧИННИКИ ВПЛИВУ, НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто сутність поняття ефективності та управління нею, визначено основні чинники впливу на її рівень та напрями підвищення. Обґрунтовано важливість комплексного оцінювання ефективності й використання сучасних інструментів аналітики та моніторингу для прийняття управлінських рішень і забезпечення сталого розвитку підприємства.

Ключові слова: економічна ефективність, управління економічною ефективністю, чинники впливу, цифровізація, конкурентоспроможність, сталий розвиток.

Abstract

The essence of managing the economic efficiency of an enterprise is considered, the main factors influencing its level and directions for improvement are identified. The importance of a comprehensive assessment of efficiency and the use of modern analytical and monitoring tools for making management decisions and ensuring sustainable development of the enterprise is substantiated.

Keywords: economic efficiency, economic efficiency management, influencing factors, digitalization, competitiveness, sustainable development.

Вступ

За сучасних умов господарювання, що характеризуються високим рівнем невизначеності, динамічністю ринкового середовища та посиленням конкуренції, важливого значення набуває забезпечення економічної ефективності діяльності господарюючих суб'єктів. Зважаючи на зовнішні виклики, зокрема військової агресії, енергетичної кризи, трансформаційних перетворень, підприємства змушені постійно адаптуватись до змін і підвищувати ефективність використання ресурсів.

За таких умов виникає необхідність формування дієвої системи управління економічною ефективністю діяльності з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства і забезпечення його довгострокового розвитку.

Результати дослідження

Управління ефективністю є ключовим завданням системи менеджменту господарюючого суб'єкта, оскільки саме воно забезпечує узгодження цілей з наявними ресурсами та особливостями його функціонування. З метою забезпечення економічного розвитку підприємства змушені постійно підвищувати економічну ефективність своєї діяльності, ефективно управляючи нею.

Ефективність є узагальнюючою комплексною характеристикою діяльності, що відображає результативність і раціональність функціонування системи, яка в економічній площині конкретизується через співвідношення результатів (ефекту) і витрат.

До ключових ознак ефективності можна віднести [1]:

– комплексність (охоплює всі сфери та напрями функціонування підприємства, відповідно, не може бути визначена лише одним показником);

– порівнюваність (не вимірюється абсолютним результатом діяльності, а зіставляється з витратами ресурсів на досягнення відповідного результату);

– залежність від чинників як внутрішнього, так і зовнішнього середовища (характеризує діяльність підприємства в цілому; відповідно, перебуває під впливом чинників, які визначають умови функціонування господарюючого суб'єкта);

– є критерієм для оцінювання результативності управлінської діяльності, відображаючи якість та раціональність управлінських рішень, будучи вагомим чинником впливу на інвестиційну привабливість підприємства.

Управління економічною ефективністю доцільно охарактеризувати як цілеспрямований процес впливу суб'єкта управління на підзвітний об'єкт з метою забезпечення ефективного функціонування та розвитку підприємства. Основною метою забезпечення економічної ефективності підприємства є досягнення можливого результату діяльності за мінімальних витрат, тобто, забезпечення оптимального співвідношення результатів і витрат - оптимальної економічної ефективності [2].

Управління економічною ефективністю діяльності підприємства повинне бути безперервним і циклічним, забезпечуючи узгодження цілей, ресурсів і результатів. Елементи такого процесу управління тісно взаємопов'язані між собою та формують єдину систему управління.

Економічна ефективність діяльності підприємства формується під впливом сукупності внутрішніх і зовнішніх чинників. Внутрішні чинники визначаються особливостями функціонування підприємства та мають керований характер, оскільки можуть змінюватись в процесі управління. До таких чинників належать кваліфікація персоналу, рівень технологічного розвитку, структура витрат та ефективність використання ресурсів. Зовнішні фактори виникають поза межами підприємства та здебільшого мають некерований характер. Серед основних таких чинників доцільно виокремити рівень конкуренції, вартість сировини, державне регулювання та попит на ринку тощо.

Основними напрямами підвищення економічної ефективності є оптимізація витрат, удосконалення управління капіталом, підвищення продуктивності праці, впровадження інноваційних технологій, цифровізація бізнес-процесів і вдосконалення логістичних операцій. Водночас важливого значення набуває впровадження сучасних інструментів аналітики та моніторингу ключових показників діяльності, що забезпечує своєчасне прийняття управлінських рішень.

Важливою передумовою результативного управління економічною ефективністю є використання комплексного підходу до її оцінювання. Застосування системи взаємопов'язаних фінансових і нефінансових показників дозволяє своєчасно виявляти проблемні аспекти діяльності підприємства, оцінювати ефективність використання ресурсів та обґрунтовувати напрями подальшого розвитку. Комплексна оцінка створює інформаційну основу для прийняття управлінських рішень, спрямованих на забезпечення стійкого економічного зростання підприємства.

Особливого значення набуває впровадження на підприємствах спеціалізованих механізмів моніторингу економічної ефективності, що передбачають регулярний аналіз ключових показників діяльності, визначення відхилень від запланованих значень і розроблення коригувальних заходів. Це сприяє підвищенню оперативності управління та забезпечує досягнення стратегічних цілей підприємства.

Висновки

Таким чином, забезпечення високого рівня економічної ефективності потребує комплексного підходу до управління, що поєднує традиційні методи економічного аналізу із сучасними цифровими інструментами підтримки прийняття рішень. Використання систем моніторингу показників діяльності, бізнес-аналітики, автоматизованого контролю та прогнозування дозволяє підвищити адаптивність підприємства до змін зовнішнього середовища, своєчасно виявляти резерви зростання та забезпечувати стале підвищення результативності його діяльності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кравченко В. О. Ефективність діяльності підприємства: зміст, види та роль у сучасних умовах. Економіка та суспільство. 2024. Випуск 65. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/4466/4405.

2. Навольська Н.В. Теоретичні аспекти управління економічною ефективністю діяльності підприємств та вибору показників її оцінки. Економіка і суспільство. 2018. Випуск № 18. С.474-480. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-18-66.

Причепа Ірина Валеріївна **–** канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: prychepa.iryna@gmail.com.

Кудина Ангеліна Русланівна – здобувачка групи МВКД-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Prychepa Iryna V. – Ph.D. (Econ.), Associate Professor, Associate Professor of Business Economics and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Kudyna Anhelina R. - Department of Management and Information Security, Vinnitsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 338.43:637.5](477)

Л. М. Благодир
Н. А. Кіщук

СТРАТЕГІЯ МАСШТАБУВАННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ КОМПАНІЇ MHP SE В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Анотація. *У статті досліджено стратегію масштабування міжнародної агропродовольчої компанії MHP SE у період 2022–2024 років. Проаналізовано фінансові показники діяльності компанії, ключові напрями стратегії масштабування та їхню ефективність в умовах воєнного стану, цифровізації і європейської інтеграції. Визначено специфіку вертикальної інтеграції як основи моделі масштабування компанії. Оцінено поточний стан ринкової концентрації та конкурентні позиції MHP SE на українському ринку птахівництва. Результати дослідження можуть бути використані для розробки стратегій масштабування інших вертикально інтегрованих агропродовольчих підприємств.*

Ключові слова: масштабування, агропродовольчі підприємства, вертикальна інтеграція, фінансові показники, стратегія розвитку, MHP SE.

Abstract. *The article examines the scaling strategy of the international agri-food company MHP SE for the period 2022–2024. The company's financial performance, key directions of the scaling strategy, and their effectiveness under martial law, digitalisation, and European integration are analysed. The specifics of vertical integration as the basis of the company's scaling model are determined. The current state of market concentration and competitive positions of MHP SE in the Ukrainian poultry market are assessed. The results of the study can be used to develop scaling strategies for other vertically integrated agri-food enterprises.*

Keywords: scaling, agri-food enterprises, vertical integration, financial indicators, development strategy, MHP SE.

Вступ

В умовах глобальних викликів, воєнного стану в Україні та прискореної цифрової трансформації питання ефективного управління масштабуванням агропродовольчих підприємств стає особливо актуальним. Масштабування як стратегічний процес відрізняється від простого зростання здатністю збільшувати обсяги виробництва та ринкове охоплення без пропорційного зростання операційних витрат [1]. Для вертикально інтегрованих агрохолдингів ця проблематика ускладнюється необхідністю координації численних бізнес-процесів протягом усього виробничого циклу.

MHP SE (Societas Europaea) є одним з найбільших виробників курятини в Європі та провідним агропромисловим холдингом України. Станом на 2024 рік компанія налічує понад 32 000 працівників, володіє землебанком площею понад 360 000 гектарів і здійснює експорт до понад 70 країн світу [2]. Дослідження стратегії масштабування MHP SE дає змогу виявити успішні практики адаптації великого агробізнесу до кризових умов і визначити ключові фактори сталого розвитку в аграрному секторі.

Мета статті — проаналізувати модель і стратегію масштабування компанії MHP SE на основі фінансово-економічних показників діяльності за період 2022–2024 років, визначити ключові напрями стратегічного розвитку та оцінити їхню ефективність.

Результати дослідження

Фінансова стабільність є критичною передумовою для успішного масштабування бізнесу. Аналіз консолідованої фінансової звітності MHP SE за період 2022–2024 років дозволяє оцінити динаміку ключових показників діяльності компанії в умовах повномасштабної війни (табл. 1).

Таблиця 1 – Динаміка фінансових показників MHP SE у 2022–2024 роках (складено за даними річних звітів компанії [2])

Показник	2022	2023	2024	Абс. відх. 2023/2022	Абс. відх. 2024/2023
Сукупні активи, тис. USD	3 956 241	3 848 296	4 156 000	-107 945	+307 704
Необоротні активи, тис. USD	2 350 741	2 275 326	2 529 500	-75 415	+254 174
Власний капітал, тис. USD	1 619 943	1 506 349	1 766 500	-113 594	+260 152
Виручка, тис. USD	2 642 000	3 021 000	3 046 000	+379 000	+25 000
Валовий прибуток, тис. USD	608 213	639 000	848 000	+30 787	+209 000
Операційний прибуток, тис. USD	255 000	339 000	413 000	+84 000	+74 000
Чистий прибуток (збиток), тис. USD	-231 000	+142 000	+144 000	+373 000	+2 000

Як видно з табл. 1, у 2022 році компанія зафіксувала збиток у розмірі 231 млн USD через воєнні ризики та порушення ланцюгів постачання. Однак вже у 2023 році MHP SE досягла чистого прибутку у 142 млн USD, що свідчить про високу адаптивність бізнес-моделі. У 2024 році зростання активів становило 8%, власного капіталу — 17,27%, що свідчить про посилення фінансової стійкості компанії.

Виручка компанії зросла з 2,64 млрд USD у 2022 році до 3,05 млрд USD у 2024 році, що становить приріст 15,3% за 2 роки. Особливо показовим є зростання валового прибутку на 32,71% у 2024 році порівняно з 2023 роком за мінімального зростання виручки (0,83%), що свідчить про успішну оптимізацію операційних витрат та ефект масштабу.

Для оцінки операційної ефективності масштабування критичне значення має показник EBITDA (прибуток до вирахування податків, амортизації та інших витрат). Динаміка EBITDA та рентабельності за EBITDA наведена в табл. 2.

Таблиця 2 – Показники операційної ефективності MHP SE у 2022–2024 роках (складено за даними річних звітів компанії [2])

Показник	2022	2023	2024	Темп приросту 2023/2022, %	Темп приросту 2024/2023, %
Виручка, тис. USD	2 642 000	3 021 000	3 046 000	14	1
Собівартість, тис. USD	1 601 000	1 807 000	1 840 000	13	2
EBITDA, тис. USD	384 000	445 000	566 000	16	27
EBITDA margin, %	15,0	16,0	19,0	+1 п.п.	+3 п.п.
Кількість працівників, осіб	61 000	60 000	60 000	–	–

Показник EBITDA зріс на 27% у 2024 році та досяг 566 млн USD, а рентабельність за EBITDA підвищилася до 19%. Це свідчить про ефект економії на масштабі (economies of scale), коли зростання обсягів виробництва призводить до зниження питомих витрат на одиницю продукції. При цьому кількість персоналу залишалася стабільною на рівні 60–61 тисячі осіб, що підтверджує тезу про масштабування без пропорційного зростання ресурсів.

У 2022–2023 роках відбувалося одночасне зростання виручки та покращення маржинальності, а у 2023–2024 роках основний акцент було зміщено на підвищення операційної ефективності.

Для комплексної оцінки ефективності масштабування необхідно проаналізувати показники рентабельності активів (ROA), власного капіталу (ROE) та інвестованого капіталу (ROIC). Ці показники характеризують здатність компанії генерувати прибуток відносно наявних ресурсів (табл. 3, 4).

Таблиця 3 – Вихідні дані для розрахунку показників рентабельності MHP SE

Показник	2022	2023	2024
Чистий прибуток (збиток), млн USD	-231	142	144
Виручка, млн USD	2 642	3 021	3 046
Сукупні активи, млн USD	3 808,7	3 886,0	4 426,0
Власний капітал, млн USD	1 445,7	1 567,0	1 966,0

Таблиця 4 – Показники рентабельності MHP SE у 2022–2024 роках (розраховано авторкою)

Показник	2022	2023	2024
ROA (рентабельність активів), %	-6,1	3,7	3,3
ROE (рентабельність власного капіталу), %	-16,0	9,1	7,3
Рентабельність продажу, %	-8,7	4,7	4,7
Фінансовий левериджс, %	38,0	40,3	44,4

У 2022 році ROA становила -6,1%, ROE — -16,0%, що пояснюється збитками воєнного періоду. У 2023 році відбувся різкий перелом: ROE зросла до 9,1%, ROA — до 3,7%. У 2024 році показники дещо знизилися (ROE — 7,3%, ROA — 3,3%), однак залишилися позитивними, що свідчить про відновлення прибутковості бізнесу.

Важливим індикатором є фінансовий левериджс, який зріс з 38% у 2022 році до 44,4% у 2024 році. Це означає, що компанія активно залучає позиковий капітал для фінансування масштабування, використовуючи ефект фінансового важеля, щоб підвищити ROE.

Показник ROIC (рентабельності інвестованого капіталу) у 2024 році становив 10,81%, що перевищує середньозважену вартість капіталу (WACC) компанії, рівну 7–9% [2]. Це свідчить про створення економічної вартості та ефективність інвестиційних рішень у процесі масштабування.

На основі аналізу стратегічних документів компанії та річних звітів можна виокремити шість ключових напрямів стратегії масштабування MHP SE на період 2024–2027 років [2].

Вертикальна інтеграція та операційна досконалість. Компанія зосереджена на поглибленні вертикальної інтеграції — від виробництва кормів до переробки та дистрибуції готової продукції. Планується збільшити потужності з переробки курятини з 742 тис. тонн у 2024 році до 900 тис. тонн у 2027 році, що має забезпечити ефект масштабування та зниження собівартості продукції.

Географічна експансія. MHP SE реалізує стратегію диверсифікації ринків збуту шляхом виходу на ринки країн MENA (Близького Сходу та Північної Африки). У 2024 році було створено спільне підприємство MHP Desert Hills for Poultry Company з потужністю 45 тис. тонн курятини на рік, що має зрости до 380 тис. тонн до 2027 року.

Розширення продуктового портфеля. Компанія розвиває нові бренди та категорії: Perutnina Ptuj (придбана у 2019 році), преміальні бренди «1880» та «Бащинський», сервіс MHP Food Service для HoReCa-сегменту. Це дозволяє охоплювати різні цінові сегменти та підвищувати додану вартість продукції.

Цифрова трансформація. MHP SE інвестує в цифровізацію всього ланцюга створення вартості: ERP/CRM-системи, Big Data та AI для прогнозування попиту, IoT-пристрої для моніторингу умов вирощування, роботизацію виробничих процесів (RPA).

Інноваційний розвиток. Створено Research & Innovation Hub для розробки нових кормових рецептур, селекційних програм і технологій переробки. Це забезпечує технологічне лідерство та створює основу для довгострокової конкурентної переваги.

ESG-трансформація. Компанія взяла зобов'язання досягти Net Zero до 2050 року, скоротити викиди Scope 1 на 20% до 2030 року. Інвестиції в сонячні електростанції, програми сталого землекористування та партнерство з Carbon Trust підтверджують серйозність намірів.

Ці напрями формують комплексну модель масштабування, яка поєднує органічне зростання виробничих потужностей, географічну та продуктову диверсифікацію, технологічну модернізацію й соціально-екологічну відповідальність.

Для оцінки диверсифікованості бізнес-моделі MHP SE використано індекс Герфіндаля–Хіршмана (HHI), який відображає **концентрацію виручки між бізнес-сегментами** компанії, а не конкурентну структуру галузі. HHI розраховується як сума квадратів часток виручки окремих сегментів у загальному доході компанії. Вищі значення HHI свідчать про більш сконцентровану структуру доходів; нижчі — про більш диверсифікований портфель.

Станом на 2024 рік структура виручки MHP SE за основними сегментами становить: птахівництво в Україні — 53,3%, міжнародні операції — 23,8%, переробка та готові продукти — 17,5%, інші сегменти — 5,4% [2].

Розрахунок HHI: $HHI = 53{,}3^2 + 23{,}8^2 + 17{,}5^2 + 5{,}4^2 = 2\,841 + 566 + 306 + 29 = 3\,742$.

Отримане значення HHI = 3742 вказує на **високу концентрацію виручки** у кількох ключових бізнес-сегментах. Оптимальне значення для диверсифікованої компанії з чотирма сегментами становить HHI = 2500. Gap = 3742 – 2500 = 1242 (50% перевищення).

Це означає, що значна частина доходів MHP SE генерується обмеженою групою напрямів (переважно українське птахівництво), що підкреслює стратегічну важливість географічної експансії (MENA) та розширення портфелю переробленої продукції для зниження концентрації та підвищення стійкості бізнесу до локальних шоків.

Порівняння EBITDA margin MHP SE (19%) з показниками конкурента Perutnina Ptuj (15–16%) свідчить про вищу операційну ефективність, що досягається завдяки ефекту масштабу та вертикальній інтеграції [2].

Висновки

Дослідження стратегії масштабування MHP SE у період 2022–2024 років дає змогу зробити такі висновки.

MHP SE продемонструвала високу адаптивність до кризових умов, відновивши прибутковість вже у 2023 році після збитків 2022 року. Зростання EBITDA на 27% у 2024 році за стабільної кількості персоналу підтверджує успішну реалізацію стратегії масштабування завдяки підвищенню операційної ефективності.

Ключовими напрямами масштабування є поглиблення вертикальної інтеграції, географічна експансія (MENA), розширення продуктового портфеля та цифрова трансформація. Це забезпечує диверсифікацію ризиків і створює синергетичний ефект.

Фінансові показники (ROIC 10,81% > WACC 7–9%, ROE 7,3%, EBITDA margin 19%) свідчать про створення економічної вартості та ефективність стратегії масштабування компанії.

Високий рівень концентрації виручки за бізнес-сегментами (HHI = 3742) свідчить про залежність компанії від обмеженої кількості ключових напрямів, що підкреслює важливість стратегії диверсифікації через географічну експансію та розширення продуктового портфеля.

Досвід MHP SE демонструє, що успішне масштабування вертикально інтегрованого агрохолдингу в кризових умовах вимагає поєднання операційної досконалості, технологічних інновацій, диверсифікації та ESG-трансформації.

Результати дослідження можуть бути використані для розробки стратегій масштабування інших великих агропродовольчих підприємств України та країн, що розвиваються, особливо в контексті необхідності адаптації до глобальних викликів та трансформації бізнес-моделей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Coviello N., Tanev S., Shakeri H., Darroch J. Organizational scaling, scalability, and scale-up: Definitional harmonization and a research agenda. Journal of Business Venturing. 2024. Vol. 39, No. 5. Article 106417.
2. MHP SE. Annual Report and Accounts 2023. Limassol: MHP SE, 2024. 192 p. URL: https://mhp.com.ua/en/investor-relations/reports-and-presentations (дата звернення: 23.10.2025).
3. Jansen J. J. P., Li T., Mom T. J. M., Shekshnia S., Turner N. Scaling-up: Building, Leading and Sustaining Rapid Growth. Journal of Management Studies. 2023. Vol. 60, Iss. 3. P. 581–604.
4. Jacobides M. G., Cennamo C., Gawer A. Towards a Theory of Ecosystems. Strategic Management Journal. 2018. Vol. 39, No. 8. P. 2255–2276. DOI: 10.1002/smj.2904.
5. Кіщук Н. А. Управління масштабуванням агропродовольчих підприємств на прикладі міжнародної компанії MHP SE: кваліфікаційна робота магістра. Вінниця: ВНТУ, 2025. 128 с.

Лілія Миколаївна Благодир – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: Blagodyr@vntu.edu.ua;

Кіщук Наталія Анатоліївна **—** студентка групи МЗД-24м факультету менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Liliia M. Blagodyr — Cand. Sc. (Econ.), Assistant Professor of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: Blagodyr@vntu.edu.ua;

Kishchuk Nataliia Anatoliivna — student of group MZD-24m, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine

УДК 004.056.55:004.738.5

І. О. Бучацький
О. В. Салієва

ПІДВИЩЕНЯ БЕЗПЕКИ IoT-СИСТЕМ НА ОСНОВІ ПОВЕДІНКОВОЇ АУТЕНТИФІКАЦІЇ ПРИСТРОЇВ У ПРОТОКОЛІ gRPC

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглядається проблема забезпечення безпеки систем Інтернету речей (IoT), що функціонують у середовищах із великою кількістю взаємопов'язаних пристроїв, де ключовими вимогами є надійність передачі даних, стійкість до кіберзагроз та забезпечення безперервності функціонування мережевої інфраструктури. Проаналізовано особливості використання протоколу gRPC для організації взаємодії між IoT-пристроями та серверними компонентами. Запропоновано підхід до підвищення рівня захисту шляхом впровадження поведінкової аутентифікації пристроїв, яка базується на аналізі параметрів їхньої мережевої активності та характеристик функціонування. Такий підхід дозволяє виявляти аномальну поведінку та ознаки компрометації навіть у випадках успішного проходження традиційної аутентифікації. Розглянуто можливість інтеграції механізмів динамічного контролю доступу, які забезпечують адаптивне коригування прав пристроїв залежно від рівня довіри до їхньої поведінки. Запропоноване рішення спрямоване на підвищення стійкості IoT-систем до кібератак, несанкціонованого доступу та компрометації вузлів мережі.

Ключові слова: Інтернет речей, інформаційна безпека, кібербезпека, gRPC, поведінкова аутентифікація, контроль доступу, аномалії поведінки, захист даних, мережеві протоколи.

Abstract

The paper addresses the problem of ensuring the security of Internet of Things (IoT) systems operating in environments with a large number of interconnected devices, where the key requirements include reliable data transmission, resilience to cyber threats, and the continuous operation of the network infrastructure. The features of using the gRPC protocol to organize interaction between IoT devices and server components are analyzed. An approach to increasing the level of protection is proposed by implementing behavioral authentication of devices, which is based on the analysis of the parameters of their network activity and operating characteristics. This approach allows detecting anomalous behavior and signs of compromise even in cases of successful completion of traditional authentication. The possibility of intefrating dynamic access control mechanisms that provide adaptive adjustment of device rights depending on the level of trust in their behavior is considered. The proposed solution is aimed at increasing the resilience of IoT systems to cyberattacks, unauthorized aaccess and compromise of network nodes.

Keywords: Internet of Things, information security, cybersecurity, gRPC, behavioral authentication, access control, behavioral anomalies, data protection, network protocols.

Вступ

Інтернет речей є однією з найдинамічніших технологічних концепцій сучасності, що забезпечує інтеграцію великої кількості пристроїв у єдиний інформаційний простір. IoT-системи активно впроваджуються в промислову автоматизацію, транспортну інфраструктуру, охорону здоров'я, енергетику та побутові сервіси. Водночас зростання кількості підключених пристроїв і обсягів переданих даних супроводжується збільшенням кількості кіберзагроз, серед яких особливу небезпеку становлять компрометація пристроїв, несанкціонований доступ до ресурсів мережі та атаки, спрямовані на порушення доступності сервісів.

Для забезпечення взаємодії між компонентами IoT-систем дедалі частіше використовується протокол gRPC, який характеризується високою продуктивністю, низькими затримками передачі даних та підтримкою сучасних механізмів захищеного обміну інформацією. Проте традиційні засоби автентифікації, що використовуються в таких системах, переважно базуються на статичних облікових даних або цифрових сертифікатах, які не дозволяють своєчасно виявляти скомпрометовані пристрої після їх успішного підключення до мережі.

Одним із перспективних напрямів підвищення рівня безпеки є застосування поведінкової аутентифікації, яка ґрунтується на аналізі характерних параметрів роботи пристрою, зокрема особливостей мережевого трафіку, частоти запитів, типових сценаріїв взаємодії та інших поведінкових характеристик. Використання такого підходу дозволяє сформувати високий рівень

довіри до пристрою в режимі реального часу та своєчасно реагувати на відхилення від нормальної поведінки.

У зв’язку з цим актуальним є дослідження можливостей підвищення безпеки IoT-систем шляхом інтеграції механізмів поведінкової аутентифікації в протокол gRPC, що сприятиме своєчасному виявленню потенційних загроз і підвищенню стійкості системи до сучасних кібернетичних атак.

Результати досліджень

Сучасний розвиток концепції Інтернету речей сприяє активному впровадженню інтелектуальних пристроїв у промислові, транспортні, медичні та побутові системи. За оцінками міжнародних аналітичних компаній, кількість підключених IoT-пристроїв щороку зростає, що призводить до збільшення обсягів мережевого трафіку та розширення площини потенційних кібератак [1]. Більшість IoT-пристроїв характеризується обмеженими обчислювальними ресурсами, що ускладнює використання складних криптографічних механізмів захисту та створює додаткові виклики для забезпечення інформаційної безпеки.

Для організації ефективної взаємодії між компонентами IoT-систем дедалі частіше використовується протокол gRPC, який базується на технології віддаленого виклику процедур та використовує HTTP/2 як транспортний рівень. Перевагами gRPC є висока швидкість передачі даних, підтримка двостороннього потокового обміну повідомленнями, компактне представлення даних за допомогою Protocol Buffers та можливість роботи в гетерогенних середовищах [2]. Завдяки цим особливостям протокол активно застосовується при побудові розподілених систем, мікросервісних архітектур та платформ Інтернету речей.

Незважаючи на наявність вбудованих механізмів захисту, зокрема TLS-шифрування та сертифікатної автентифікації, сучасні IoT-системи залишаються вразливими до атак, пов'язаних із компрометацією кінцевих пристроїв. У багатьох випадках зловмисник, отримавши доступ до легітимних облікових даних або цифрових сертифікатів, може здійснювати взаємодію із системою від імені довіреного пристрою. Традиційні механізми автентифікації перевіряють пристрій лише на етапі підключення до мережі, однак не враховують зміни його поведінки під час подальшої експлуатації [3].

Для усунення цього недоліку запропоновано використання поведінкової аутентифікації, що базується на безперервному моніторингу характеристик роботи IoT-пристроїв. Основною ідеєю такого підходу є формування індивідуального поведінкового профілю для кожного вузла мережі. Під час функціонування системи здійснюється аналіз частоти звернень до сервісів gRPC, типів викликів віддалених процедур, середнього часу відповіді, інтенсивності мережевого трафіку, обсягів переданих даних, послідовності виконання операцій та інших характеристик мережевої активності [4]. Відхилення від встановленого профілю може свідчити про компрометацію пристрою, спробу несанкціонованого доступу або виконання шкідливого програмного коду.

Особливістю запропонованого підходу є інтеграція поведінкової аутентифікації безпосередньо у процес взаємодії між сервісами gRPC. Для кожного пристрою формується динамічний коефіцієнт довіри, який розраховується на основі аналізу поточної поведінки [5]. У разі виявлення аномальної активності система автоматично змінює рівень доступу пристрою до ресурсів мережі. На відміну від традиційних моделей контролю доступу, де права визначаються лише під час початкової автентифікації, запропонований механізм забезпечує їх адаптивне коригування протягом усього життєвого циклу взаємодії пристрою із системою [6].

У роботі розроблено концепцію вдосконаленого захищеного протоколу взаємодії на основі gRPC, який поєднує механізми поведінкової аутентифікації та динамічного управління правами доступу. Запропонований підхід дозволяє здійснювати безперервну перевірку рівня довіри до пристрою після його підключення до мережі, а також автоматично реагувати на зміни його поведінки шляхом обмеження доступу до критичних сервісів або переведення пристрою до ізольованого сегмента мережі. На відміну від існуючих рішень, запропонована модель орієнтована на використання саме в IoT-середовищах із великою кількістю вузлів та високою інтенсивністю обміну даними.

Крім того, реалізація механізмів поведінкового аналізу на стороні серверних компонентів або шлюзів IoT дозволяє мінімізувати навантаження на пристрої та водночас забезпечити своєчасне виявлення аномалій. Це особливо важливо для критично важливих інфраструктур, систем промислового Інтернету речей, медичних інформаційних систем та платформ розумного міста, де

наслідки компрометації окремого вузла можуть призвести до значних фінансових збитків або порушення функціонування сервісів.

Таким чином, використання поведінкової аутентифікації у поєднанні з механізмами динамічного контролю доступу в протоколі gRPC створює передумови для побудови більш стійких до кіберзагроз IoT-систем, здатних адаптуватися до змін середовища функціонування та ефективно протидіяти сучасним атакам.

Висновки

У роботі проаналізовано особливості забезпечення інформаційної безпеки сучасних IoT-систем та визначено основні недоліки традиційних механізмів автентифікації, які не враховують поведінку пристрою після його підключення до мережі. Встановлено, що використання лише сертифікатної автентифікації та TLS-шифрування не гарантує захисту від загроз, пов'язаних із компрометацією легітимних пристроїв та викраденням їх облікових даних.

У результаті запропоновано підхід до підвищення безпеки IoT-систем на основі інтеграції механізмів поведінкової аутентифікації в протокол gRPC. Запропоноване рішення передбачає формування поведінкового профілю пристрою, безперервний моніторинг його мережевої активності та розрахунок динамічного коефіцієнта довіри. На основі отриманих даних реалізується адаптивне управління правами доступу, що дозволяє автоматично обмежувати можливості пристроїв у разі виявлення аномальної поведінки.

Отримані результати свідчать про перспективність поєднання поведінкової аутентифікації та динамічного контролю доступу для побудови більш захищених IoT-середовищ. Запропонований підхід забезпечує своєчасне виявлення потенційно скомпрометованих вузлів, знижує ризик несанкціонованого доступу до ресурсів мережі та підвищує загальну стійкість системи до сучасних кіберзагроз.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Security, Privacy and Trust in Internet of Things: The Road Ahead. Computer Networks URL **:** https://www.researchgate.net/publication/270107935_Security_privacy_and_trust_in_Internet_of_Things_The_road_ahead html (дата звернення: 02.06.2026)

2. On the Features and Challenges of Security and Privacy in Distributed Internet of Things. Computer Networks URL: https://www.researchgate.net/publication/257582417_On_the_features_and_challenges_of_security_and_privacy_in_distributed_Internet_of_things (дата звернення: 02.06.2026)

3. Google. gRPC Documentation URL: https://docs.cloud.google.com/api-gateway/docs/grpc-overview (дата звернення: 02.06.2026)

4. Enhancing Security and Real-Time Resilience in Microservices: Automated Self-Healing Controls for Secure gRPC over HTTP/3 with AES-256-GCM URL: https://www.researchgate.net/publication/396154226 _Enhancing_Security_and_Real-Time_Resilience_in_Microservices_Automated_Self-Healing_ Controls_ for_Secure_gRPC_over_HTTP3_with_AES-256-GCM (дата звернення: 02.06.2026)

5. Security of IoT Systems: Design Challenges and Opportunities URL: https://www.researchgate.net/publication/308195507_Security_of_IoT_Systems_Design_Challenges_and_Opportunities (дата звернення: 02.06.2026)

6. Fog Computing for the Internet of Things: Security and Privacy Issues URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/7867732 (дата звернення: 02.06.2026)

Бучацький Ілля Олександрович – студент групи 1КІТС-22б, Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: illiabu2005@gmail.com

Науковий керівник: ***Салієва Ольга Володимирівна*** – доктор філософії (PhD), доцент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: salieva8257@vntu.edu.ua

Buchatskyi Illia O. – student of group 1KITS-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: illiabu2005@gmail.com

Supervisor*:* ***Saliieva Olha V.*** – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor of the Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: salieva8257@vntu.edu.ua

УДК 338.432:334.758.4:338.2

Л. М. Благодир[1]
І. А. Переверзєв[1]

ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ АГРОПРОМИСЛОВОГО ХОЛДИНГУ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ: ДОСВІД ASTARTA HOLDING PLC

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна[1]

Анотація. *Досліджено трансформацію бізнес-моделі Astarta Holding PLC — публічного вертикально інтегрованого агропромислового холдингу — в умовах повномасштабного збройного конфлікту 2022–2024 рр. На основі методології single embedded case study та інструментарію Business Model Canvas (BMC) ідентифіковано фазовий характер трансформації: від адаптивної (реактивної) у 2022 р. до орієнтованої (проактивної) у 2023–2024 рр. Виявлено, що реконфігурація логістичних маршрутів, диверсифікація продуктового портфеля (соєвий протеїновий концентрат), розбудова власної біогазової генерації та поглиблення ESG-інтеграції формують стійку основу для повоєнного зростання. Запропоновано авторський інтегральний індекс трансформації бізнес-моделі (ІТБМ) для кількісної оцінки результативності змін.*

Ключові слова: бізнес-модель, трансформація бізнес-моделі, Business Model Canvas, агропромисловий холдинг, воєнна економіка, резилієнтність, Astarta Holding PLC.

Abstract. *The paper investigates the business model transformation of Astarta Holding PLC — a publicly listed, vertically integrated agro-industrial holding — amid full-scale armed conflict in 2022–2024. Applying the single embedded case study methodology and the Business Model Canvas (BMC) framework, the study identifies a phased transformation trajectory: from adaptive (reactive) in 2022 to oriented (proactive) in 2023–2024. Key transformation drivers include logistics route reconfiguration, product portfolio diversification (soybean protein concentrate), development of in-house biogas generation, and deepened ESG integration. An original Business Model Transformation Index (BMTI) is proposed to quantitatively assess transformation outcomes.*

Keywords: business model, business model transformation, Business Model Canvas, agro-industrial holding, war economy, resilience, Astarta Holding PLC.

Вступ

Повномасштабне збройне вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 р. поставило вітчизняний агропромисловий бізнес перед безпрецедентним комплексом викликів: руйнування логістичної інфраструктури, мінування сільськогосподарських угідь, мобілізаційне вилучення персоналу, блокування традиційних маршрутів морського експорту та різка зміна регуляторного середовища. В умовах такої множинної загрози традиційні антикризові інструменти виявилися недостатніми, а центральним об'єктом управлінської уваги стала сама бізнес-модель підприємства — логіка генерування та захоплення доданої вартості.

Попри значну академічну увагу до феноменів business model innovation (BMI) та business model transformation (BMT) [1; 2], емпіричних досліджень трансформацій бізнес-моделей в умовах активного збройного конфлікту практично не існує. Кейс Astarta Holding PLC — публічного агрохолдингу з лістингом на Варшавській фондовій біржі (WSE), верифікованою звітністю за МСФЗ та аудитом PwC/Kreston — є можливістю заповнити цю прогалину. Мета тез — систематизувати ключові результати дослідження трансформації бізнес-моделі Astarta у 2022–2024 рр. та представити авторський інструментарій для її кількісного оцінювання.

Результати дослідження

Дослідження спирається на взаємодоповнювальні концепції: Business Model Canvas А. Остервальдера та І. Пін'є [3] як інструмент структурування трансформаційних змін; типологію BMT Н. Фосс та Т. Себі [1], що дозволяє класифікувати зміни за осями «масштаб» та «новизна»; теорію динамічних здатностей Д. Тіса [4] (sensing–seizing–transforming) як процесну рамку; концепції організаційної резилієнтності [5] для оцінки здатності до поглинання шоків. Інтеграція цих

концепцій забезпечує аналіз трансформації одночасно на рівні окремих блоків BMC, їх конфігурації та домінантної бізнес-логіки.

Дослідження виявило три чітко виражені фази трансформації бізнес-моделі Astarta. Фаза I (2022 р. — «coping»): реактивне антикризове управління, переорієнтація збуту з морських на залізничні та автомобільні маршрути через країни ЄС, скорочення капітальних видатків, мобілізація резервів ліквідності. Незважаючи на гострий шок, компанія зберегла операційну безперервність і виручку на рівні EUR 510 млн (+40% до 2020 р.). Фаза II (2023 р. — «adaptation»): стабілізація операційної моделі, масштабування нових логістичних маршрутів, зростання виручки до EUR 619 млн (+21% р/р), попри звуження EBITDA-маржі з 30% до 23% унаслідок зростання логістичних витрат та зниження цін на товари. Фаза III (2024 р. — «proactive transformation»): стратегічне переосмислення ціннісної пропозиції через виведення на ринок соєвого протеїнового концентрату з вищою доданою вартістю, масштабування власної біогазової генерації (заміщення 71% потреб соєпереробного заводу у природному газі), поглиблення ESG-інтеграції відповідно до стандартів ESRS.

Порівняльний аналіз дев'яти блоків BMC у 2021 р. (довоєнний базис) та 2024 р. (**трансформована** модель) дозволяє виявити системні зміни на рівні конфігурації взаємозв'язків між блоками. Ключові ресурси (Key Resources): земельний банк (~220 тис. га) зберіг свою стратегічну роль, проте набув нового виміру ризику через мінування; роль цифрових і аналітичних компетенцій суттєво зросла. Ключові партнери (Key Partners): міжнародні фінансові організації (IFC, ЄБРР, EIB) перетворилися з джерел «зеленого» фінансування на системних партнерів із підтримки операційної стійкості. Канали збуту (Channels): частка експортних продажів через альтернативні маршрути у структурі виручки зросла, при цьому географічна диверсифікація ринків збуту ЄС поглибилася. Ціннісна пропозиція (Value Proposition): вектор зміщується від commodity-логіки (збут сировини) до переробно-орієнтованої (соєвий концентрат з вмістом протеїну 65%) та сервісно-орієнтованої (контрактне землеробство). Структура витрат (Cost Structure): зростання частки логістичних витрат у собівартості є найбільш болючою деформацією воєнного часу, що формує пріоритет на диверсифікацію маршрутів.

Для вимірювання результативності трансформації розроблено систему із восьми кількісних індикаторів, згрупованих у три блоки: (1) фінансова результативність — EBITDA margin, Net Profit Margin, ND/EBITDA; (2) ринкова позиція та диверсифікація — Export Intensity Index (EII), Diversification Index (DI), Value-added Intensity Ratio (VIR); (3) продуктова та операційна стійкість — Product Resilience Ratio (PRR), Capex Intensity (CI). На основі цих індикаторів обчислюється інтегральний Індекс трансформації бізнес-моделі (ІТБМ) за формулою:

$$ІТБМ = 0{,}3 \cdot (EBITDA\ margin\ norm) + 0{,}2 \cdot (EII\ norm) + 0{,}2 \cdot (VIR\ norm) + 0{,}15 \cdot (DI\ norm) + 0{,}15 \cdot (CI\ norm), \quad (1)$$

де нормалізація здійснюється методом min-max відносно довоєнного базису 2021 р. Динаміка ІТБМ відображає фазовий характер трансформації: спад у 2022 р. (реактивна фаза), часткове відновлення у 2023 р. та перевищення довоєнного рівня за окремими компонентами у 2024 р. завдяки вищій доданій вартості нових продуктів і диверсифікації ринків.

Найнижче значення у структурі ІТБМ демонструє компонент VIR — через збереження переважно commodity-орієнтованої структури виручки. Логістичний компонент (PRR) залишається вразливим через концентрацію маршрутів. На цій основі сформульовано три пріоритетні вектори трансформації: (а) прискорення переходу до продуктів глибшої переробки з ціновою премією (соєвий концентрат, функціональні харчові інгредієнти, біогаз як комерційний продукт); (б) диверсифікація логістичних маршрутів з розвитком дунайського та балтійського напрямків; (в) капіталізація ESG-інтеграції через «зелене» фінансування та вихід на карбонові ринки. Сценарний аналіз показує, що реалізація оптимістичного сценарію здатна підвищити EBITDA-маржу на 5–7 в.п. відносно бази 2023 р. та знизити ND/EBITDA нижче 1,0× протягом 2025–2026 рр.

Висновки

Дослідження трансформації бізнес-моделі Astarta Holding PLC у 2022–2024 рр. дає змогу **сформулювати** такі узагальнення. По-перше, воєнний конфлікт спричинив принципово відмінний від фінансових криз тип трансформаційного тиску: він одночасно деструктивно

впливає на всі дев'ять блоків BMC через специфічні воєнні канали (мінування, руйнування інфраструктури, мобілізація, валютна волатильність). По-друге, успішність адаптації Astarta пояснюється поєднанням трьох чинників: наявністю ресурсних буферів (земельний банк, ліквідні запаси), динамічними здатностями менеджменту (швидке переорієнтування маршрутів у 2022 р.) та стратегічним баченням нових ціннісних пропозицій (соєвий концентрат, біогаз). По-третє, запропонований ІТБМ доводить, що навіть в умовах воєнного шоку можливе не лише збереження, а й нарощування стратегічної конкурентоспроможності за рахунок проактивної трансформації бізнес-моделі. Отримані результати можуть бути релевантними для менеджменту аналогічних компаній, а також для розробників державної аграрної політики в умовах її відновлення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Foss N. J., Saebi T. Fifteen years of research on business model innovation: How far have we come, and where should we go? Journal of Management. 2017. Vol. 43, No. 1. P. 200–227. DOI: 10.1177/0149206316675927.
2. Wirtz B. W., Pistoia A., Ullrich S., Göttel V. Business models: Origin, development and future research perspectives. Long Range Planning. 2016. Vol. 49, No. 1. P. 36–54. DOI: 10.1016/j.lrp.2015.04.001.
3. Osterwalder A., Pigneur Y. Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. Hoboken: John Wiley & Sons, 2010. 288 p.
4. Teece D. J., Pisano G., Shuen A. Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal. 1997. Vol. 18, No. 7. P. 509–533. DOI: 10.1002/(SICI)1097-0266(199708)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z.
5. Duchek S. Organizational resilience: a capability-based conceptualization. Business Research. 2020. Vol. 13. P. 215–246. DOI: 10.1007/s40685-019-0085-7.
6. Zott C., Amit R. Business model design: An activity system perspective. Long Range Planning. 2010. Vol. 43, No. 2–3. P. 216–226. DOI: 10.1016/j.lrp.2009.07.004.
7. Demil B., Lecocq X. Business model evolution: In search of dynamic consistency. Long Range Planning. 2010. Vol. 43, No. 2–3. P. 227–246. DOI: 10.1016/j.lrp.2010.02.004.
8. O'Reilly C. A., Tushman M. L. Organisational ambidexterity: Past, present, and future. Academy of Management Perspectives. 2013. Vol. 27, No. 4. P. 324–338. DOI: 10.5465/amp.2013.0025.
9. Astarta Holding PLC. Annual Report 2023. Warsaw, 2024. URL: https://astartaholding.com/investors/publications (дата звернення: 01.04.2025).
10. Astarta Holding PLC. Annual Report 2024. Warsaw, 2025. URL: https://astartaholding.com/investors/publications (дата звернення: 15.04.2025).

Лілія Миколаївна Благодир – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: Blagodyr@vntu.edu.ua;
Переверзєв Іван Андрійович — студент групи МЗД-24мз факультету менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця
Liliia M. Blagodyr — Cand. Sc. (Econ.), Assistant Professor of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: Blagodyr@vntu.edu.ua;
Pereverziev Ivan Andriiovych — student of group MZD-24mz, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine

УДК 339.564:338.43:502.17

Благодир Л. М.[1]
Хамазюк Б. В.[1]

ESG-СЕРТИФІКАЦІЯ ЯК МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЦІНОВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРОЕКСПОРТУ (НА ПРИКЛАДІ KERNEL HOLDING S.A.)

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *У роботі досліджено ESG-сертифікацію як маркетинговий інструмент підвищення цінової конкурентоспроможності агроекспорту на прикладі Kernel Holding S.A. — найбільшого світового переробника та експортера соняшникової олії. Виявлено системний ESG-розрив: компанія має розвинений ESG-профіль (рейтинг CDP B, скорочення GHG Scope 1+2 на 32%, генерація 84,4 МВт ВДЕ, 7 сертифікатів ISCC Plus для шроту), але ROMI ESG-інвестицій через канал цінової надбавки на харчову соняшникову олію дорівнює нулю. Запропоновано маркетинговий проєкт «ESG-Unlock Kernel» (18 місяців, CapEx 1,75–3,4 млн дол.), що передбачає розширення ISCC Plus на харчову олію, впровадження EUDR-ready geotrace-системи та розробку B2B ESG-комунікаційних матеріалів. За базовим сценарієм проєкт забезпечує приріст EBITDA сегменту переробки на +15,4 млн дол./рік (ROMI 1 410%, NPV +39,71 млн дол., IRR ~480%, строк окупності ~4 місяці).*

Ключові слова: ESG-сертифікація, ISCC Plus, агроекспорт, цінова конкурентоспроможність, соняшникова олія, green premium, EUDR, маркетинговий проєкт, ROMI, Kernel Holding S.A.

Abstract*: The paper examines ESG certification as a marketing instrument for enhancing the price competitiveness of agricultural exports, using Kernel Holding S.A. — the world's largest sunflower oil processor and exporter — as a case study. A systemic ESG gap is identified: the company possesses a strong ESG profile (CDP B rating, 32% reduction in GHG Scope 1+2 emissions, 84.4 MW of renewable energy generation, 7 ISCC Plus certificates for meal), yet the ROMI of ESG investments through the price premium channel for edible sunflower oil equals zero. A marketing project, "ESG-Unlock Kernel" (18 months, CapEx USD 1.75–3.4 mn), is proposed, encompassing ISCC Plus expansion into edible oil, implementation of an EUDR-ready geotrace system, and development of B2B ESG communication materials. Under the moderate scenario, the project yields an increase in processing segment EBITDA of +USD 15.4 mn/year (ROMI 1,410%, NPV +USD 39.71 mn, IRR ~480%, payback period ~4 months).*

Keywords: ESG certification, ISCC Plus, agricultural export, price competitiveness, sunflower oil, green premium, EUDR, marketing project, ROMI, Kernel Holding S.A.

Вступ

В умовах повномасштабного вторгнення росії в Україну та наростаючих ESG-вимог ЄС питання ефективної монетизації ESG-потенціалу українських агроекспортерів набуває особливої практичної значущості. Ринок харчової соняшникової олії — ключового українського агроекспортного товару вартістю понад 5 млрд дол. США на рік зазнають трансформації: ESG-сертифікація поступово перетворюється з необов'язкового маркетингового атрибуту на обов'язкову умову доступу до преміальних сегментів ринку ЄС. Цінова надбавка 15–30 дол./т за ISCC Plus-сертифіковану харчову соняшникову олію формує нову конкурентну реальність. Мета дослідження — обґрунтування маркетингового проєкту щодо використання ESG-сертифікації як інструменту підвищення цінової конкурентоспроможності агроекспорту на прикладі Kernel Holding S.A.

Результати дослідження

Теоретичну основу дослідження формують: теорія сигналізації Спенса (1973), згідно з якою ISCC Plus-сертифікат є надійним ринковим сигналом якості, що знижує інформаційну

асиметрію та обґрунтовує цінову надбавку; ресурсна теорія фірми Барні (1991), що розглядає ESG-компетенції як стратегічний VRIN-ресурс; концепція «зеленої премії» (Gates, Eccles), що пов'язує готовність покупців платити із верифікованими сталісними атрибутами. Авторська модель ціноутворення: P_esg = P_base + ΔP_cert − ΔP_risk + ΔP_access. Для агроекспорту найбільш релевантним є маркетингово-диференційний підхід до ESG (Porter & Kramer, 2011; Eccles & Klimenko, 2019), оскільки саме він розкриває механізм перетворення ESG-відповідності на цінову конкурентоспроможність.

Ринок харчової соняшникової олії ЄС оцінюється у 8,9–9,0 млрд дол. (2025). Україна забезпечує 33–36,8% глобального експорту, з яких 56% спрямовано до ЄС. Kernel Holding S.A. — найбільший у світі переробник і експортер соняшникової олії — у FY2025 реалізував 1,4 млн т олії (10% глобального та 27% українського експорту соняшникової олії) при доході 4,115 млрд дол. та EBITDA 466 млн дол.

Компанія має потужний накопичений ESG-капітал: рейтинг CDP B (єдиний серед агрохолдингів України), скорочення GHG Scope 1+2 на 32% за FY2023–FY2025, генерацію 84,4 МВт відновлюваної електроенергії, 19 сертифікатів ISCC EU та 7 сертифікатів ISCC Plus для шроту, перший в Україні звіт за стандартами ESRS. Разом з тим, виявлено системний ESG-розрив: ISCC Plus-сертифікація наявна лише для шроту, але не для харчової соняшникової олії. Конкуренти ADM та Bunge (близько 23% переробних потужностей в Україні) вже мають відповідні сертифікати та отримують цінову надбавку 15–25 дол./т. на відміну від Kernel .

KPI-аналіз за FY2023–FY2025 фіксує принциповий дисонанс: ESG-результативність стабільно зростає (GHG Scope 1+2 — 73% від FY2023, частка ВДЕ — 65%), натомість EBITDA/т олії знизилась із 237 до 106 дол. (−55%), ESG-премія = $0/т, ROMI ESG = 0%. Кореляційний аналіз за Пірсоном (n=5) підтвердив r = 0 між обсягом сертифікованої їстівної олії та EBITDA/т. Ідентифіковано 5 системних проблем: 1) відсутність ISCC Plus для харчової соняшникової олії; 2) неповна EUDR-простежуваність ланцюга постачання; 3) відсутність B2B ESG-комерційних матеріалів; 4) юридично-комерційний ризик «сірої зони» EUDR; 5) відсутність CRM-інтегрованого ESG-модуля.

Сукупний розрив між понесеними витратами і потенційним доходом (недоотримана ESG-премія і ризик EUDR-дисконту) оцінюється у 20–57 млн дол./рік, або 4–12% EBITDA сегменту переробки. За помірним сценарієм потенційний ефект монетизації становить 15,4 млн дол./рік (420 тис. т × 22 дол./т ESG-надбавка + 420 тис. т × 15 дол./т запобіженого EUDR-дисконту).

Запропонований 18-місячний маркетинговий проєкт (серпень 2026 — грудень 2027) складається з п'яти взаємопов'язаних заходів: Захід 1 — розширення ISCC Plus на харчову соняшникову олію (≥4 заводи, перший ESG-контракт до червня 2027 р.); Захід 2 — впровадження EUDR-ready geotrace-системи (полігонне картування ≥95% ділянок-постачальників, охоплення ≥90% EU-відвантажень EUDR DDS до грудня 2026 р.); Захід 3 — розроблення B2B ESG-комерційних матеріалів та CRM-модуля (ESG datasheets, pitch-deck, клієнтський портал); Захід 4 — пілот SAI FSA Bronze для ключових кластерів фермерів; Захід 5 — залучення незалежного ESG-консалтингу та верифікації.

Проєкт монетизує вже наявні ESG-активи без принципових змін бізнес-моделі. Сукупний CapEx становить 1,75–3,4 млн дол. — менше ніж 12% від річних соціальних витрат Kernel ($30,4 млн/рік).

Розрахунок за трьома сценаріями (WACC = 14%, горизонт 5 років): консервативний (15% EU-обсягу сертифіковано, надбавка 15 дол./т) — NPV +14,69 млн дол., IRR ~250%, PI 9,4×, PBP ~13 міс., ROMI 668%; помірний (30%, 22 дол./т) — NPV +39,71 млн дол., IRR ~480%, PI 16,9×, PBP ~4 міс., ROMI 1 410%; оптимістичний (50%, 30 дол./т) — NPV +78,55 млн дол., IRR ~620%, PI 24,1×, PBP ~2 міс., ROMI 2 215%. В усіх трьох сценаріях NPV > 0, IRR >> WACC, PBP < 1 року. Аналіз чутливості засвідчив стійкість результатів: мінімальний ROMI у стрес-тесті (CapEx +50%, ESG-премія −32%, обсяг −50%) становить 392%. До реалізації рекомендовано помірний сценарій як найбільш реалістичний і економічно обґрунтований.

Висновки

ESG-сертифікація є дієвим маркетинговим інструментом підвищення цінової конкурентоспроможності агроекспорту за умови її системної інтеграції у комерційну стратегію. Kernel Holding S.A. демонструє феномен «невидимого ESG»: накопичений ESG-потенціал не конвертується в цінову надбавку через відсутність верифікаційно-комунікаційного шару між ESG-активами та ринком. Маркетинговий проєкт «ESG-Unlock Kernel» усуває цей розрив і забезпечує монетизацію вже накопичених ESG-активів за незначних для масштабу компанії інвестицій. Результати дослідження можуть слугувати методичною основою для аналогічних ESG-маркетингових програм інших великих українських агроекспортерів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Friede G., Busch T., Bassen A. ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies. Journal of Sustainable Finance & Investment. 2015. Vol. 5, No. 4. P. 210–233.
2. Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation. Official Journal of the European Union. 2023.
3. FAO. The State of Food and Agriculture 2023. Moving forward on loss and damage. Rome : FAO, 2023. 220 p.
4. Eccles R. G., Klimenko S. The investor revolution. Harvard Business Review. 2019. Vol. 97, No. 3. P. 106–116.
5. ISCC System Document 201. ISCC Requirements for Sustainable Raw Materials. Version 3.5. Cologne : ISCC System GmbH, 2024. 60 p.
6. Kernel Holding S.A. Annual Reports FY2022–FY2025. URL: https://kernel.ua/en/investors/financial-reports (дата звернення: 01.05.2025).
7. USDA. World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE). May 2025. Washington : USDA, 2025.
8. SAI Platform. Farmer Sustainability Assessment (FSA) Methodology 2.0. Geneva : SAI Platform, 2022. 95 p.

Благодир Лілія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, blagodyr@vntu.edu.ua

Хамазюк Богуслава Вікторівна, студентка групи МР-22б факультету менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця.

Blagodyr Liliia Mykolaivna, *Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management and Economic Modelling, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine,* blagodyr@vntu.edu.ua

Khamaziuk Bohuslava Viktorivna, *student of group MR-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine.*

УДК 004.056.5

Я.Б Бобрович
В.В Карпінець

МАТЕМАТИЧНА ТА АЛГОРИТМІЧНА МОДЕЛЬ ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ ГЕНЕРАТИВНОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ СТЕГАНОГРАФІЇ НА БАЗІ МАЛИХ МОВНИХ МОДЕЛЕЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглядається математична та алгоритмічна модель побудови прихованих каналів передачі даних за допомогою генеративної лінгвістичної стеганографії. Обґрунтовано перехід від класичних криптографічних підходів до імовірнісного керування авторегресійною генерацією на базі малих мовних моделей (SLM), зокрема Phi-3 Mini. Запропонована модель інтегрує оптимізацію розподілів (OD-Stega) за допомогою Лагранжевого формалізму для максимізації ентропійної ємності з жорстким контролем дивергенції Кульбака–Лейблера. Для усунення проблеми токенізаційної невідповідності (Tokenization Inconsistency) алгоритмів субслівного розбиття впроваджено метод покрокової верифікації (Stepwise Verification). Доведено, що такий підхід гарантує абсолютну бієктивність ентропійного мапінгу та асимптотично зводить ефективність нейромережевого стегоаналізу до рівня випадкового вгадування.

Ключові слова: генеративна стеганографія, оптимізація розподілів, OD-Stega, арифметичне кодування, токенізаційна невідповідність, малі мовні моделі, аналітика поведінки користувачів (UEBA).

Abstract

This paper examines a mathematical and algorithmic model for constructing covert data transmission channels using generative linguistic steganography. It substantiates the transition from classical cryptographic approaches to probabilistic control of autoregressive generation based on small language models (SLMs), in particular Phi-3 Mini. The proposed model integrates distribution optimization (OD-Stega) using the Lagrangian formalism to maximize entropy capacity while maintaining strict control over Kullback–Leibler divergence. To address the problem of tokenization inconsistency in subword segmentation algorithms, a Stepwise Verification method is introduced. It is demonstrated that this approach guarantees absolute bijectivity of entropy mapping and asymptotically reduces the effectiveness of neural network-based steganalysis to the level of random guessing.

Keywords: generative steganography, distribution optimization, OD-Stega, arithmetic coding, tokenization inconsistency, small language models, user and entity behavior analytics (UEBA).

Вступ

Глобальна цифровізація та повсюдне впровадження архітектури нульової довіри радикально трансформували методики інспекції мережевого трафіку [1]. Сучасні платформи виявлення мережевих загроз та системи аналітики поведінки користувачів і сутностей відійшли від статичного сигнатурного аналізу, зосередившись на виявленні статистичних і поведінкових аномалій [2]. У таких умовах класична інкапсуляція даних у зашифровані бінарні контейнери стає неефективною: наближення зашифрованого масиву до ідеально випадкової послідовності генерує максимальну ентропію Шеннона, що фіксується системами глибокого аналізу як індикатор компрометації [3].

З огляду на це, актуальним стає перехід до генеративної лінгвістичної стеганографії на базі малих мовних моделей [4]. Використання компактних архітектур, таких як Phi-3 Mini, дозволяє локалізувати процес генерації, уникаючи мережевих слідів від звернень до зовнішніх API, та мінімізувати обчислювальні накладні витрати [5]. На відміну від класичної синонімічної заміни, яка руйнує дистрибутивну семантику тексту [6], генеративний підхід формує стего-текст безпосередньо в процесі авторегресійного вибору токенів, зберігаючи природний імовірнісний профіль [7].

Результати дослідження

Основою генеративної стеганографії є керований дискретний стохастичний процес [7]. На кожному часовому кроці мовна модель генерує вектор логітів для словника токенів V, який після

застосування функції Softmax з параметром температури T трансформується у природний умовний розподіл P [7].

Пряме використання розподілу P критично обмежує пропускну здатність прихованого каналу. Тому обчислювальне ядро моделі застосовує метод Optimized Distributions Steganography (OD-Stega), який зводиться до задачі опуклого програмування: необхідно максимізувати ентропію стего-розподілу $H(Q)$ для збільшення обсягу вбудованих даних, не виходячи за межі статистичної непомітності, що контролюється через дивергенцію Кульбака–Лейблера $D_{KL}(Q \parallel P) \leq$ [7].

Для програмного знаходження оптимального розв'язку використовується метод множників Лагранжа. Функція Лагранжа для цієї системи набуває вигляду:

$$\mathcal{L}(Q, \lambda, u, \omega) = -\sum_{i=1}^{N} Q_i \log_2 Q_i + u\left(\sum_{i=1}^{N} Q_i \log_2 \quad \frac{Q_i}{P_i} - \delta\right) + \lambda\left(\sum_{i=1}^{N} Q_i - 1\right) - \sum_{i=1}^{N} \omega_i Q_i$$

Аналітичне розв'язання цієї задачі через умови Каруша–Куна–Таккера дозволяє динамічно перераховувати ймовірності для кожного токена [8]. Вплив множників на оптимізацію простору зведено у таблицю 1.

Таблиця 1 – Множники Лагранжа для задачі оптимізації OD-Stega та їх алгоритмічна роль

Множник	Зв'язане математичне обмеження	Функціональне призначення в алгоритмі керування
$u \geq 0$	$D_{KL}(Q \parallel P) \leq$	Динамічний балансир між ентропійною ємністю та семантичною природністю тексту.
$\lambda \in R$	$\sum_{i=1}^{N} Q_i = 1$	Забезпечує строге нормування вихідного розподілу перед етапом кодування.
$\omega_i \geq 0$	$Q_i \geq 0$	Запобігає виникненню від'ємних імовірностей у циклі авторегресії.

Оптимізація цього простору гарантує, що при мінімізації відхилення δ до конфігураційних значень (наприклад, 0.05), повна варіаційна відстань між природним та стего-текстом звужується настільки, що ймовірність успішного виявлення каналу системами UEBA асимптотично наближається до 0.5 (рівень випадкового вгадування) [7].

Оптимальний розподіл Q виступає базисом для вбудовування секретного повідомлення M через арифметичне кодування (Arithmetic Coding) [7]. Субслівні межі є динамічними і залежать від контексту. Якщо згенерований токен на стороні отримувача "зливається" з сусіднім (Token Fusion) або розщеплюється (Token Fission), послідовність L' не збігається з еталоном $L_o \oplus w$ [9]. Оскільки арифметичне декодування є чутливим до найменшого зсуву, одинична помилка парсингу викликає лавиноподібну десинхронізацію всього каналу.

Для математичного гарантування бієктивності ($f^{-1}(f(M)) = M$) в архітектуру імплементовано алгоритм покрокової верифікації (Stepwise Verification) [10]. Обчислювальне ядро здійснює Top-K фільтрацію розподілу Q і проводить віртуальну інспекцію кожного кандидата перед його вбудовуванням.

Таблиця 2 – Логічна матриця алгоритму покрокової верифікації (Stepwise Verification)

Фаза інспекції	Математична модель	Аналітична інтерпретація та дія
Look-ahead симуляція	$s_{temp} = \text{Detok}(L_o \oplus w)$	Формування тимчасового рядка, що імітує проходження тексту через відкриті канали.
Інверсна перевірка	$L' = \text{Tok}(s_{temp})$	Повторний парсинг рядка через алгоритм BPE мовної моделі.
Прийняття рішення	$L' \neq L_o \oplus w$	Маркування кандидата як деструктивного. Його ймовірність обнуляється.

Цей структурний фільтр створює так звану "ентропійну вартість бієктивності" ($\Delta H = H(Q) - H(Q')$), що призводить до незначної втрати пропускної здатності (у середньому $0.15 - 0.25$ біт/токен). Однак цей компроміс повністю усуває ризики десинхронізації, дозволяючи декодеру зі стовідсотковою точністю вилучити секретні дані шляхом аналізу збігу старших бітів регістрів [10].

Висновки

Розроблена математична та алгоритмічна модель програмного модуля доводить можливість безпечного транзиту конфіденційної інформації в умовах жорсткого поведінкового моніторингу архітектури нульової довіри (Zero Trust Architecture). Застосування малих мовних моделей (SLM) у комбінації з алгоритмами оптимізації розподілів (OD-Stega) дозволяє формувати семантично зв'язні текстові повідомлення, інформаційна ємність яких алгоритмічно оптимізована під встановлені межі статистичної непомітності.

Ключовим досягненням розробки є імплементація алгоритму покрокової верифікації (Stepwise Verification), що повністю усуває вразливості субслівних токенізаторів (BPE). Це інженерне рішення перетворює стохастичну авторегресійну генерацію тексту на детермінований і надійно оборотний криптографічний транспорт. Теоретичний та алгоритмічний аналіз показав, що запропонований архітектурний підхід звужує повну варіаційну відстань між стего-текстом та природною мовою настільки, що ефективність виявлення прихованого каналу сучасними системами інспекції трафіку (NDR/UEBA) стає статистично невідрізненною від випадкового вгадування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Deep Packet Inspection Using AI for Threat Detection [Електронний ресурс] / ResearchGate // ResearchGate – 2026 – Режим доступу до ресурсу: https://www.researchgate.net/publication/391857632_Deep_Packet_Inspection_Using_AI_for_Threat_Detection
2. User and Entity Behavior Analytics (UEBA) Reference [Електронний ресурс] / Microsoft // Microsoft Learn – 2026 – Режим доступу до ресурсу: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/sentinel/ueba-reference
3. A Mathematical Theory of Communication [Електронний ресурс] / C. E. Shannon // The Bell System Technical Journal – 1948 – Режим доступу до ресурсу: https://people.math.harvard.edu/~ctm/home/text/others/shannon/entropy/entropy.pdf
4. Exploiting Language Model for Efficient Linguistic Steganography [Електронний ресурс] / ArXiv // arXiv preprint – 2024 – Режим доступу до ресурсу: https://arxiv.org/pdf/2409.01780
5. Phi-3 Technical Report: A Highly Capable Language Model Locally on Your Phone [Електронний ресурс] / Microsoft // Microsoft Research – 2024 – Режим доступу до ресурсу: https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/phi-3-technical-report-a-highly-capable-language-model-locally-on-your-phone/
6. A Comprehensive Survey on Linguistic Steganography [Електронний ресурс] / ResearchGate // ResearchGate – 2025 – Режим доступу до ресурсу: https://www.researchgate.net/publication/398488225_A_Comprehensive_Survey_on_Linguistic_Steganography_Methods_Countermeasures_Evaluation_and_Challenges
7. Optimized Distributions Steganography (OD-Stega) [Електронний ресурс] / ACL Anthology // EACL – 2026 – Режим доступу до ресурсу: https://aclanthology.org/2026.eacl-long.36
8. Lagrange Multipliers in Generative Steganography Optimization [Електронний ресурс] / ArXiv // arXiv preprint – 2025 – Режим доступу до ресурсу: https://arxiv.org/abs/2508.20718
9. Towards Robust Generative Steganography: Tokenization Inconsistency [Електронний ресурс] / ArXiv // arXiv preprint – 2024 – Режим доступу до ресурсу: https://arxiv.org/html/2410.04328v1
10. Stepwise Verification for Bijective Generative Steganography [Електронний ресурс] / ACL Anthology // EMNLP – 2025 – Режим доступу до ресурсу: https://aclanthology.org/2025.emnlp-main.361.pdf

Бобрович Ярослав Борисович - студент групи 2КІТС-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: yaroslavbobr987@gmail.com

Науковий керівник: ***Карпінець Василь Васильович*** - кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: karpinets@vntu.edu.ua

Bobrovych Yaroslav B. – student of group 2KITS-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: yaroslavbobr987@gmail.com

Supervisor: ***Karpinets Vasyl V.*** – PhD, Associate Professor, Head of the Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: karpinets@vntu.edu.ua

004.056.55

В.О. Опанащук

ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ ПРИХОВУВАННЯ ДАНИХ У ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕННЯХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено напрямок підвищення ефективності приховування даних у цифрових зображеннях на основі стеганографічного методу PVD. Запропоновано вдосконалення класичного підходу шляхом використання колірної моделі YCbCr для зменшення візуальних спотворень, оператора Собеля для аналізу структури зображення та криптографічного алгоритму AES для додаткового захисту прихованої інформації. Запропонований підхід спрямований на підвищення непомітності вбудовування та захищеності переданої інформації.

Ключові слова: *стеганографія, приховування даних, PVD, YCbCr, оператор Собеля, AES, цифрові зображення.*

Abstract

The paper investigates approaches to improving the efficiency of data hiding in digital images based on the Pixel Value Differencing (PVD) steganographic method. An enhancement of the classical approach is proposed through the use of the YCbCr color model to reduce visual distortions, the Sobel operator for image structure analysis, and the AES cryptographic algorithm to provide additional protection of hidden information. The proposed approach is aimed at increasing the imperceptibility of data embedding and improving the security of transmitted information.

Keywords: *steganography, data hiding, PVD, YCbCr, Sobel operator, AES, digital images.*

Вступ

В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій цифрова стеганографія є важливим напрямом захисту інформації, що забезпечує приховування факту передачі даних шляхом їх вбудовування у цифрові контейнери, зокрема зображення, аудіо- та відеофайли. На відміну від криптографії, яка захищає зміст повідомлення, стеганографія приховує сам факт його існування.

Актуальність застосування стеганографічних методів зумовлена широким використанням відкритих каналів зв’язку та зростанням потреби у захисті конфіденційної інформації. Такі методи знаходять застосування у задачах прихованої передачі даних, захисту авторських прав, реалізації цифрових водяних знаків та організації захищених каналів комунікації [1].

Сучасний розвиток технологій штучного інтелекту сприяв появі ефективних методів стегоаналізу, здатних виявляти приховану інформацію за статистичними та структурними особливостями цифрових зображень. Проте одночасно відбувається вдосконалення стеганографічних підходів, спрямованих на підвищення непомітності вбудовування та стійкості до сучасних методів аналізу [2].

Таким чином, цифрова стеганографія залишається актуальним напрямом досліджень у сфері інформаційної безпеки, що зумовлює необхідність розробки та вдосконалення ефективних методів приховування інформації у цифрових зображеннях.

Метою роботи є вдосконалення підходу до приховування даних у зображеннях на основі стеганографічного методу PVD з використанням колірної моделі YCbCr, оператора Собеля та криптографічного алгоритму AES. На основі вдосконаленого підходу передбачається його подальша практична реалізація.

Результати дослідження

Метод різниць значень пікселів (PVD, Pixel Value Differencing) [3] належить до просторових методів цифрової стеганографії та базується на аналізі різниці яскравостей між сусідніми пікселями зображення.

Його принцип полягає в адаптивному визначенні обсягу даних, які можуть бути вбудовані в різні області контейнера. У ділянках із суттєвими змінами яскравості, таких як контури та текстурні області, можливо приховувати більшу кількість інформації без помітного впливу на візуальну якість зображення.

Натомість у гладких областях, де різниця між сусідніми пікселями є незначною, обсяг вбудованих даних обмежується для збереження непомітності змін.

Позначимо вхідне зображення у вигляді матриці пікселів:

$$I = \{p_1, p_2, \dots, p_N\},$$

де $p_i -$ значення інтенсивності і-го пікселя, $N -$ загальна кількість пікселів у зображенні.

Далі зображення розбивається на неперекривні пари сусідніх пікселів:

$$(p_i, p_{i+1}),$$

де p_iта $p_{i+1} -$ значення яскравості двох сусідніх пікселів.

На етапі обчислення різниці для кожної пари визначається абсолютна різниця значень:

$$d = |p_i - p_{i+1}|,$$

де: $d -$ різниця між значеннями пікселів, що характеризує локальну неоднорідність області зображення.

Множина можливих значень різниці d розбивається на інтервали:

$$R_k = [l_k, u_k],$$

де: $R_k -$ k-й інтервал різниць; $l_k -$ нижня межа інтервалу; $u_k -$ верхня межа інтервалу.

Кількість бітів, які можна вбудувати в дану пару пікселів, визначається за формулою:

$$n = [log_2(u_k - l_k + 1)],$$

де: $n -$ кількість бітів, що вбудовуються; $(u_k - l_k + 1) -$ кількість значень у відповідному інтервалі.

Для кодування повідомлення із потоку прихованого повідомлення вибирається n бітів, які інтерпретуються як десяткове число:

$$b \in [0, 2^n - 1],$$

де: $b -$ числове представлення фрагмента повідомлення довжиною n бітів.

Для формування нової різниці нове значення різниці визначається як:

$$d' = l_k + b,$$

де: $d' -$ модифікована різниця між пікселями, що містить закодовану інформацію.

Для модифікації пікселів необхідно змінити значення пікселів p_i та p_{i+1} таким чином, щоб нова різниця дорівнювала d'. Зміна значень виконується таким чином, щоб мінімізувати спотворення.

Загалом метод PVD забезпечує достатньо високу місткість контейнера за збереження прийнятної якості зображення, що робить його придатним для практичного застосування. Водночас, попри свої переваги, цей метод має певні обмеження, які можуть впливати на непомітність вбудовування та стійкість до виявлення прихованої інформації. Тому доцільним є його подальше вдосконалення шляхом усунення наявних недоліків. Основні недоліки методу та запропоновані підходи до їх усунення наведено в табл. 1.

Таблиця 1 – Підвищення захищеності приховування даних у цифрових зображеннях

Проблема	**Можливі шляхи вирішення**	**Запропоноване вдосконалення**	**Очікуваний результат**
Нерівномірність вбудовування інформації	Адаптивне вбудовування, використання додаткових характеристик зображення	Використання колірної моделі YCbCr [4] з розділенням на канали Y, Cb, Cr	Більш рівномірний розподіл вбудованих даних, підвищення ефективності використання контейнера
Ігнорування особливостей зорового сприйняття	Урахування моделі людського зору, обмеження змін у чутливих областях	Вбудовування переважно в канали Cb та Cr, мінімізація змін у каналі Y	Зменшення візуальних спотворень, підвищення непомітності
Вразливість до статистичного стегоаналізу	Адаптивний вибір областей, випадковість, комбінування методів	Використання оператора Собеля для аналізу структури зображення	Сприяє підвищенню стійкості до стегоаналізу

Продовження таблиці 1

Недостатня адаптивність до локальної структури зображення	Аналіз текстур, градієнтів, контексту	Використання градієнта (оператор Собеля) для регулювання параметрів PVD	Оптимальне вбудовування: мінімальні зміни в гладких областях і більше даних у текстурних
Відсутність захисту змісту повідомлення	Попереднє шифрування даних	Використання алгоритму AES перед вбудовуванням	Забезпечення конфіденційності навіть у разі виявлення повідомлення

Таким чином, запропоновані напрямки вдосконалення спрямовані на підвищення непомітності, адаптивності та стійкості методу до стегоаналізу. Використання колірної моделі YCbCr, оператора Собеля та алгоритму AES дозволяє усунути окремі недоліки класичного методу PVD, підвищити якість сформованого контейнера та забезпечити додатковий рівень захисту прихованої інформації. Запропонований підхід поєднує стеганографічні та криптографічні засоби захисту, що дозволяє розглядати його як комплексне рішення для безпечної передачі конфіденційної інформації цифровими каналами зв'язку.

Висновки

В роботі досліджено напрямок передачі даних у цифрових зображеннях засобами стеганографії. З метою вивчення можливостей вдосконалення підходу проведено аналіз існуючих методів приховування інформації та обґрунтовано вибір методу PVD як основи для подальшої роботи.

Запропоновано вдосконалення класичного методу PVD, яке полягає у використанні колірної моделі YCbCr та попередньому шифруванні повідомлення алгоритмом AES. Застосування колірної моделі YCbCr дозволяє розділити яскравісну та кольорові компоненти зображення, що сприяє зменшенню візуальних спотворень під час вбудовування даних та підвищенню непомітності прихованої інформації. Використання алгоритму AES забезпечує додатковий рівень захисту даних у випадку виявлення факту прихованої передачі інформації.

В подальшому, на основі запропонованого підходу, планується розробка програмного модулю мовою програмування C#, який реалізує функції вбудовування та вилучення прихованих даних із цифрових зображень. Для оцінки ефективності розробленого рішення буде проведено тестування та аналіз якості сформованих контейнерів із використанням метрик [5], зокрема, MSE та PSNR.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Increasing the efficiency of the steganographic system through the use of image processing methods. Modern Information Security. 2025. Т. 63, № 3. С. 68–74. URL: https://doi.org/10.31673/2409-7292.2025.030871 (дата звернення: 10.05.2026).

2. Khomiak R. M., Melnyk V. A. Implementation and comparative analysis of text steganography methods. Informatics. Culture. Technology. 2025. Т. 2. С. 71–80. URL: https://doi.org/10.15276/ict.02.2025.10 (дата звернення: 10.05.2026).

3. Image Steganography Using Pixel Value Differencing (PVD) Technique Based on Firefly Algorithm / O. M. Alade et al. Journal of Scientific Research and Reports. 2021. P. 80–86. URL: https://doi.org/10.9734/jsrr/2021/v27i730414 (дата звернення: 10.05.2026).

4. Alwan Z. A., Farhan H. M., Mahdi S. Q. Color image steganography in YCbCr space. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE). 2020. Т. 10, № 1. С. 202. URL: https://doi.org/10.11591/ijece.v10i1.pp202-209 (дата звернення: 10.05.2026).

5. Ткаченко В. П. Використання віртуальних метрик для оцінки якості кольорових зображень / В. П. Ткаченко, А. С. Гордєєв // Поліграфія і видавнича справа. 2023. 1(85). С. 65-72.

Опанашук Віктор Олегович **–** студент групи 1КІТС-22б, Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Науковий керівник: ***Зоря Ірина Сергіївна*** − асистент кафедри Менеджменту та безпеки інформаційних систем, e-mail: ira.zoria@vntu.edu.ua

Opanashchuk Viktor O. – student of group 1CITS-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Supervisor: ***Zoria Iryna S.*** − assistant of the Department of Management and Security of Information Systems, e-mail: ira.zoria@vntu.edu.ua

УДК 339.9

А.М. Конарська
Л.П. Давидюк

ЦИФРОВІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті розглянуто особливості цифровізації комерційної діяльності підприємств в сучасних умовах та її вплив на ефективність ведення бізнесу. Проаналізовано основні напрями цифрової трансформації комерційної діяльності, зокрема використання електронної комерції, цифрових платформ, систем автоматизації управління, онлайн-маркетингу та сучасних інформаційних технологій. Визначено основні переваги цифровізації, серед яких підвищення швидкості обробки інформації, покращення взаємодії з клієнтами, оптимізація бізнес-процесів та зниження витрат підприємств. Також охарактеризовано основні проблеми впровадження цифрових технологій, пов'язані з фінансовими витратами, кібербезпекою та необхідністю підвищення цифрових компетенцій персоналу. Окреслено значення цифровізації для підвищення конкурентоспроможності підприємств та їх адаптації до сучасних умов розвитку економіки.

Ключові слова: цифровізація, комерційна діяльність, цифрові технології, електронна комерція, автоматизація, конкурентоспроможність підприємства.

Abstract

The article examines the features of digitalization of commercial activities of enterprises in modern conditions and its impact on business efficiency. The main directions of digital transformation of commercial activities are analyzed, including the use of e-commerce, digital platforms, management automation systems, online marketing, and modern information technologies. The main advantages of digitalization are identified, such as increasing the speed of information processing, improving customer interaction, optimizing business processes, and reducing enterprise costs. The article also characterizes the main challenges of implementing digital technologies, including financial costs, cybersecurity issues, and the need to improve employees' digital skills. The importance of digitalization for increasing enterprise competitiveness and adapting businesses to modern economic conditions is outlined.

Keywords: digitalization, commercial activity, digital technologies, e-commerce, automation, enterprise competitiveness.

Вступ

У сучасних умовах розвитку економіки цифрові технології стають важливим інструментом підвищення ефективності діяльності підприємств. Цифровізація комерційної діяльності сприяє вдосконаленню бізнес-процесів, покращенню взаємодії з клієнтами, розширенню ринків збуту та підвищенню конкурентоспроможності підприємств. Використання сучасних інформаційних технологій дозволяє автоматизувати значну частину комерційних операцій, скоротити витрати часу та ресурсів, а також забезпечити швидкий доступ до необхідної інформації для прийняття управлінських рішень.

Сьогодні підприємства активно впроваджують цифрові інструменти у свою діяльність, зокрема електронну комерцію, CRM-системи, онлайн-платформи для продажів, цифровий маркетинг та автоматизовані системи управління. Такі технології дозволяють ефективніше організовувати процеси закупівлі, збуту продукції, обслуговування клієнтів та аналізу ринку. Особливої актуальності цифровізація набула в умовах швидкого розвитку інформаційного суспільства та посилення конкуренції між підприємствами.

Метою цих тез є дослідження особливостей цифровізації комерційної діяльності підприємств у сучасних умовах, аналіз основних напрямів використання цифрових технологій та визначення їх впливу на підвищення ефективності діяльності підприємств.

Виклад матеріалу

Цифровізація комерційної діяльності підприємств є одним із найважливіших напрямів розвитку сучасного бізнесу. Вона передбачає впровадження цифрових технологій у процеси управління, збуту продукції, обслуговування клієнтів та організації внутрішньої роботи підприємства. Використання сучасних інформаційних систем дозволяє підвищити ефективність діяльності підприємств, скоротити витрати та покращити якість управлінських рішень [1].

Одним із ключових напрямів цифровізації комерційної діяльності є розвиток електронної комерції. Завдяки інтернет-магазинам, маркетплейсам та цифровим платформам підприємства отримують можливість реалізовувати товари та послуги значно ширшому колу споживачів. Електронна торгівля забезпечує швидкий доступ до ринку, зменшує витрати на утримання торговельних приміщень та дозволяє працювати з клієнтами незалежно від їхнього місцезнаходження [2].

Разом із перевагами цифровізація створює і певні виклики для підприємств. До основних проблем належать необхідність значних інвестицій у цифрові технології, забезпечення кібербезпеки, підготовка кваліфікованих працівників та швидка адаптація до технологічних змін. Проте в сучасних умовах цифровізація є необхідною умовою успішного розвитку підприємств та їхньої довгострокової конкурентоспроможності.

Таким чином, цифровізація комерційної діяльності сприяє підвищенню ефективності роботи підприємств, покращенню якості обслуговування споживачів та розширенню ринкових можливостей. Подальший розвиток цифрових технологій створює нові перспективи для вдосконалення комерційної діяльності та забезпечення сталого розвитку бізнесу в сучасній економіці [3].

Висновки

У ході дослідження було встановлено, що важливими складовими цифровізації комерційної діяльності є розвиток електронної комерції, впровадження сучасних інформаційних систем управління, використання цифрового маркетингу та застосування технологій аналізу даних. Ці інструменти допомагають підприємствам швидше реагувати на зміни ринкового середовища, ефективніше задовольняти потреби клієнтів і розширювати можливості для реалізації товарів та послуг.

Отже, цифровізація комерційної діяльності в сучасних умовах виступає одним із ключових факторів підвищення ефективності бізнесу та його успішного функціонування. Подальше впровадження цифрових технологій сприятиме розвитку підприємництва, підвищенню рівня обслуговування споживачів і забезпеченню стійкого економічного зростання в умовах цифрової економіки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Міністерство цифрової трансформації України. Цифровізація бізнесу в Україні. URL: https://thedigital.gov.ua (дата звернення: 12.04.2025).
2. Кабінет Міністрів України. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text
3. Державна служба статистики України. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 12.04.2025).

Конарська Анастасія Миколаївна – студентка групи П-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: konarsaanastasia@gmail.com

Науковий керівник: ***Давидюк Людмила Петрівна*** - кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: keletckaya@gmail.com

Konarska Anatasia M. - Department of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: konarsaanastasia@gmail.com

Davydiuk Liudmyla P. – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: keletckaya@gmail.com

УДК 004.056.5

О. О. Руснак
А. А. Шиян

СИСТЕМА ВЕРИФІКАЦІЇ WI-FI ТОЧОК ДОСТУПУ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЧАСОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА DEVICE FINGERPRINTING

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто підхід до верифікації Wi-Fi точок доступу на основі багатокритеріального аналізу часових і логічних характеристик мережевого трафіку. Запропоновано використовувати міжінтервальні затримки службових кадрів, дисперсію джиттера, RSSI, номери послідовності кадрів і структуру інформаційних елементів як основу цифрового відбитка пристрою. Спроєктовано модульну архітектуру програмної системи, що поєднує пасивне захоплення кадрів, вилучення метаданих, математичний співпроцесор, логічну верифікацію та підсистему прийняття рішень. Обґрунтовано використання ковзного вікна, нормалізації часових рядів, зваженої евклідової відстані та локального сховища еталонних профілів для виявлення атак Rogue AP та Evil Twin.

Ключові слова: Wi-Fi, IEEE 802.11, Rogue AP, Evil Twin, Device Fingerprinting, IAT, джиттер, RSSI, цифровий відбиток, верифікація точки доступу.

Abstract

The paper considers an approach to Wi-Fi access point verification based on multi-criteria analysis of timing and logical characteristics of network traffic. Inter-arrival time of management frames, jitter variance, RSSI, frame sequence numbers, and information element structure are proposed as the basis of a device fingerprint. A modular software architecture is designed, combining passive frame capture, metadata extraction, a mathematical coprocessor, logical verification, and a decision-making subsystem. The use of a sliding window, time-series normalization, weighted Euclidean distance, and local storage of reference profiles is substantiated for detecting Rogue AP and Evil Twin attacks.

Keywords: Wi-Fi, IEEE 802.11, Rogue AP, Evil Twin, Device Fingerprinting, IAT, jitter, RSSI, device fingerprint, access point verification.

Вступ

Бездротові мережі стандарту IEEE 802.11 є важливою частиною корпоративної та побутової інформаційної інфраструктури, однак відкрита природа радіоефіру створює умови для пасивного перехоплення, ін’єкції службових кадрів, розгортання несанкціонованих точок доступу та атак типу Evil Twin. Особливу небезпеку становить те, що зловмисник може відтворити логічні ідентифікатори мережі, зокрема SSID, BSSID і параметри безпеки, тому перевірка лише адресних або сигнатурних ознак не забезпечує достатньої стійкості [1-4].

Перспективним напрямом є використання Device Fingerprinting, тобто формування цифрового відбитка пристрою на основі ознак, які складніше підробити програмно. До таких ознак належать часові характеристики передавання кадрів, джиттер, поведінка лічильників послідовності, зміни RSSI та структура інформаційних елементів службових кадрів [5-9]. У реальних умовах жодна з цих ознак не є абсолютно стабільною, тому актуальним є саме комплексне поєднання декількох незалежних параметрів у єдиній моделі верифікації.

Метою роботи є проєктування підходу до верифікації Wi-Fi точок доступу на основі аналізу часових характеристик та ідентифікації пристроїв методом Device Fingerprinting, а також обґрунтування архітектурних, алгоритмічних та інформаційних рішень для виявлення підроблених вузлів бездротової інфраструктури.

Результати дослідження

У межах розробленого підходу Wi-Fi точка доступу розглядається як джерело потоків службових кадрів, поведінка якого визначається не лише заявленими логічними атрибутами, а й особливостями апаратної платформи та програмного стеку. На відміну від моделей, що спираються тільки на MAC-адресу або SSID, запропонована модель використовує багатовимірний вектор ознак $V = (IAT, \sigma^2IAT, RSSI, Pseq, Flogic)$, де IAT характеризує міжінтервальні затримки, σ^2IAT - рівень джиттера, Pseq - аномальність номерів послідовності, а Flogic - штраф за невідповідність логічних параметрів еталонному профілю [5, 8, 9].

Міжінтервальна затримка визначається як різниця між моментами фіксації двох послідовних службових кадрів від однієї точки доступу: $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$. Далі на ковзному вікні спостереження обчислюються середнє значення μIAT та дисперсія σ^2IAT. Стабільна апаратна точка доступу зазвичай формує більш вузький розподіл

часових інтервалів, тоді як програмна імітація може мати підвищену варіативність через вплив планувальника операційної системи, драйверів і програмного мережевого стеку [5-7].

Другим важливим блоком є аналіз номерів послідовності кадрів. У легітимному обладнанні інкремент лічильника здебільшого підтримується на рівні мікрокоду мережевого адаптера, тому різкі стрибки, повтори або обнулення можуть свідчити про ін'єкцію кадрів чи паралельну роботу програмного імітатора. Для перетворення розривів у числову ознаку доцільно використовувати нормалізований показник Pseq, який зростає зі збільшенням сумарного відхилення між очікуваним і фактичним ходом лічильника.

Додаткову роль відіграють RSSI та структура інформаційних елементів. Зміна потужності сигналу не може бути єдиною підставою для висновку, оскільки на неї впливають відстань, перешкоди та положення сенсора. Водночас різке посилення сигналу разом із невідповідністю vendor-specific тегів або порядку інформаційних елементів є суттєвим індикатором підміни обладнання. Тому логічні й енергетичні ознаки застосовуються як допоміжні штрафні компоненти в загальній цільовій функції.

Остаточне рішення щодо автентичності точки доступу пропонується приймати через порівняння поточного вектора ознак з еталонним профілем пристрою. Для цього може використовуватися зважена евклідова відстань D, де вагові коефіцієнти задають важливість окремих метрик. Якщо D перевищує поріг чутливості θ, система класифікує поточний вузол як потенційно підмінений або скомпрометований; якщо відхилення перебуває в межах норми, профіль може м'яко оновлюватися для врахування природних змін середовища [14, 15].

Архітектуру програмної системи доцільно поділити на п'ять функціональних підсистем. Підсистема захоплення кадрів працює в режимі пасивного радіомоніторингу та отримує службові кадри IEEE 802.11 без асоціації з мережею. Підсистема вилучення метаданих виконує декапсуляцію кадру, фіксує часову мітку, BSSID, номер послідовності, RSSI та інформаційні елементи. Математичний співпроцесор обчислює IAT, дисперсію та інші статистичні метрики на ковзному вікні. Модуль логічної верифікації порівнює структуру кадрів із еталонним профілем. Підсистема прийняття рішень агрегує результати та формує вердикт для адміністратора [10-13].

Алгоритмічне забезпечення системи складається з двох послідовних етапів. Перший етап виконує нормалізацію часових рядів: отримання часової мітки, пошук попереднього кадру від того самого джерела, обчислення Δt_i, відсікання граничних викидів і додавання валідного значення до ковзного вікна. Другий етап реалізує багатокритеріальну верифікацію: паралельне обчислення джиттера, аналіз номерів послідовності, перевірку логічних ознак і розрахунок метрики відхилення D. Такий поділ зменшує ризик хибнопозитивних спрацювань у зашумленому радіоефірі та забезпечує передбачуваний час виконання [14, 15].

Інформаційне забезпечення системи має зберігати еталонні цифрові відбитки пристроїв і результати перевірок. У практичній реалізації така структура може бути оформлена як SQLite-таблиця, JSON-файл або локальний кеш профілів. Логічно доцільно виділити реєстр точок доступу, таблицю часових сигнатур і журнал безпекових інцидентів. Реєстр містить BSSID, SSID та службовий статус вузла; таблиця сигнатур зберігає μIAT, σ^2IAT, допоміжні часові й логічні параметри; журнал інцидентів фіксує значення D, поріг θ, час події та вердикт системи [16-18].

Програмна реалізація такого підходу може бути виконана засобами Python із використанням бібліотек для аналізу пакетів, обробки даних і зберігання локальних профілів. Зокрема, Scapy є придатним інструментом для низькорівневого аналізу кадрів, а pandas і NumPy можуть застосовуватися для обчислення статистичних характеристик часових рядів [19, 20].

Таблиця 1 - Узагальнення компонентів системи верифікації Wi-Fi точок доступу

Компонент або ознака	Основне призначення	Очікуваний результат
IAT	Вимірювання інтервалів між службовими кадрами	Базовий часовий профіль точки доступу
Джиттер / σ^2IAT	Оцінювання стабільності часової поведінки	Виявлення програмної імітації або нестабільного вузла
Номери послідовності	Контроль монотонності лічильника кадрів	Фіксація ін'єкцій, стрибків або обнулень
RSSI	Відстеження змін рівня сигналу	Ознака можливої енергетичної підміни
Інформаційні елементи	Перевірка структури службових кадрів	Виявлення невідповідності прошивці або моделі обладнання
Зважена відстань D	Агрегація усіх ознак у єдину метрику	Класифікація вузла як легітимного або підозрілого
Локальний профіль / кеш	Збереження еталонних сигнатур та журналу подій	Підтримка аудиту й подальшого аналізу інцидентів

Висновки

У результаті дослідження обґрунтовано доцільність використання багатокритеріального Device Fingerprinting для верифікації Wi-Fi точок доступу. Запропонований підхід зменшує залежність від легко підроблюваних логічних ідентифікаторів і використовує ознаки, пов'язані з реальною часовою, логічною та енергетичною поведінкою пристрою.

Розроблена модель поєднує міжінтервальні затримки, дисперсію джиттера, RSSI, номери послідовності та структуру інформаційних елементів у єдиному нормалізованому просторі ознак. Використання зваженої евклідової відстані дозволяє кількісно оцінювати ступінь відхилення поточного стану точки доступу від її еталонного цифрового відбитка.

Запропонована модульна архітектура з підсистемами захоплення кадрів, вилучення метаданих, математичного аналізу, логічної верифікації та прийняття рішень забезпечує розмежування відповідальностей і придатна для подальшої програмної реалізації. Застосування ковзного вікна, фільтрації викидів і локального збереження еталонних профілів підвищує стійкість системи в умовах реального радіошуму.

Практичне значення запропонованого підходу полягає в можливості використання розробленої системи для моніторингу корпоративної Wi-Fi інфраструктури, виявлення Rogue AP та Evil Twin, а також формування журналу подій для подальшого аудиту безпеки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Hsu T.-C., Lin C.-H., Yeh Y.-C. WPFD: Active User-Side Detection of Evil Twins. Applied Sciences. 2022. Vol. 12, No. 16. P. 8088. DOI: 10.3390/app12168088.
2. Lu Q., Li S., Zhang J., Qu H. PEDR: Exploiting phase error drift range to detect full-model rogue access point attacks. Computers & Security. 2022. Vol. 113. P. 102554. DOI: 10.1016/j.cose.2021.102554.
3. Alotaibi A., Elleithy K. Data Mining Approach for Evil Twin Attack Identification in Wi-Fi Networks. IEEE Access. 2024. Vol. 12. P. 14210-14225.
4. Shah S. A., Ahmad M. Convolutional neural network based evil twin attack detection in WiFi networks. MATEC Web of Conferences. 2021. Vol. 336. P. 08006.
5. Mura N., Kurihara T., Shiina K. Recognition of Wi-Fi Devices by Focusing on Inter-Arrival Time and Periodicity of Probe Request Frames. 2023 IEEE 12th Global Conference on Consumer Electronics (GCCE). 2023. P. 1-5. DOI: 10.1109/GCCE59613.2023.10315481.
6. Abdallah S. IoT Device Fingerprinting via Frequency Domain Analysis. Electronics. 2024. Vol. 13, No. 16. P. 3248. DOI: 10.3390/electronics13163248.
7. Djara V. A. D., Andriyana Y., Toharudin T. Potential of Robust Regression Methods in Clock Skew Measurement. Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan. 2023. Vol. 16, No. 1. P. 243-252.
8. Wang Z., Zhao H., Li S. A Survey on Cross-Layer Wi-Fi Device Identification: From MAC to Physical Layer. IEEE Communications Surveys & Tutorials. 2024. Vol. 26, No. 1. P. 112-145.
9. Hou W., Wang Y., Zheng Z. Preamble Forgery and Injection in Wi-Fi Networks: Attacks and Defenses. IEEE Transactions on Mobile Computing. 2024. Vol. 23. P. 1-15.
10. Bass L., Clements P., Kazman R. Software Architecture in Practice. 4th ed. Boston : Addison-Wesley Professional, 2021. 416 p.
11. Fowler M. UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language. 3rd ed. Boston : Addison-Wesley Professional, 2003. 208 p.
12. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I. The Unified Modeling Language User Guide. 2nd ed. Boston : Addison-Wesley, 2005. 496 p.
13. Laplante P. A., Ovaska S. J. Real-Time Systems Design and Analysis: Tools for the Practitioner. 4th ed. Hoboken : Wiley-IEEE Press, 2011. 560 p.
14. Box G. E. P., Jenkins G. M., Reinsel G. C., Ljung G. M. Time Series Analysis: Forecasting and Control. 5th ed. Hoboken : Wiley, 2015. 712 p.
15. Aggarwal C. C. Outlier Analysis. 2nd ed. Cham : Springer, 2017. 480 p.
16. Date C. J. An Introduction to Database Systems. 8th ed. Boston : Addison-Wesley, 2003. 1024 p.
17. Codd E. F. The Relational Model for Database Management: Version 2. Reading : Addison-Wesley, 1990. 538 p.
18. Elmasri R., Navathe S. B. Fundamentals of Database Systems. 7th ed. Hoboken : Pearson, 2015. 1280 p.
19. McKinney W. Python for Data Analysis: Data Wrangling with pandas, NumPy, and Jupyter. 3rd ed. Sebastopol : O'Reilly Media, 2022. 544 p.
20. Biondi P. Scapy: Interactive Packet Manipulation Program. 2023. URL: https://scapy.net/ (дата звернення: 28.05.2024).

Руснак Олександр Олегович - студент групи 2КІТС-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, , e-mail: rusnak.sana.00@gmail.com

Шиян Анатолій Антонович - к.ф.-м.н., доцент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: anatoliy.a.shiyan@gmail.com.

Rusnak Oleksandr O. - student of group 2KITS-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: rusnak.sana.00@gmail.com

Shyian Anatolii A. - Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor of the Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: anatoliy.a.shiyan@gmail.com

УДК 658.7:656:004

Химич В. В.
Боковець В. В.

УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У доповіді розглянуто сучасні підходи до управління логістичною діяльністю підприємств у контексті підвищення їхньої ефективності та конкурентоспроможності. Логістика досліджується як інтегрована система управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками. Визначено ключові напрями логістичного управління, зокрема організацію постачання, управління запасами, складськими процесами та збутом продукції. Окрему увагу приділено оцінці ефективності логістичних процесів та впливу логістики на фінансові результати підприємств.

Ключові слова: логістика; логістичне управління; ланцюги постачання; ефективність; запаси; логістичні витрати; цифровізація.

Abstract

The report examines modern approaches to managing logistics activities of enterprises in the context of improving efficiency and competitiveness. Logistics is considered as an integrated system for managing material, information, and financial flows. Key logistics management areas are identified, including procurement, inventory management, warehousing, and distribution processes. Special attention is given to logistics performance evaluation and its impact on enterprise financial results.

Keywords: logistics; logistics management; supply chains; efficiency; inventory; logistics costs; digitalization.

У сучасних умовах розвитку економіки логістична діяльність підприємств набуває стратегічного значення, оскільки безпосередньо впливає на їхню ефективність, стійкість та конкурентні позиції на ринку.

Логістика розглядається як інтегрована система управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоковими процесами, що охоплює взаємопов'язані етапи постачання, виробництва, складування, транспортування та збуту продукції. У сучасних умовах господарювання вона виступає не лише як функціональна складова діяльності підприємства, а як комплексний механізм координації всіх елементів ланцюга створення вартості, що забезпечує узгодженість між постачальниками, виробничими підрозділами, складськими системами та кінцевими споживачами.

Основною метою логістичного управління є забезпечення своєчасного, безперебійного та повного задоволення потреб споживачів у необхідному асортименті продукції належної якості при одночасній мінімізації сукупних витрат підприємства. При цьому особлива увага приділяється оптимізації руху матеріальних потоків, скороченню часу виконання замовлень, зменшенню рівня запасів та підвищенню загальної ефективності використання ресурсів. Такий підхід дозволяє підприємству досягати балансу між рівнем логістичного сервісу та економічною доцільністю здійснення логістичних операцій, що є ключовим чинником підвищення конкурентоспроможності на ринку.

Сучасна логістична система підприємства функціонує на трьох основних рівнях: стратегічному, де визначаються загальні напрями розвитку логістичної мережі та політика постачання; тактичному, що охоплює планування ресурсів, організацію постачання та управління запасами; операційному, який включає щоденне управління складськими, транспортними та збутовими процесами [1-2].

Ефективність логістичної діяльності значною мірою визначається рівнем узгодженості функціонування всіх її елементів, а також ступенем інтеграції внутрішніх бізнес-процесів підприємства в єдину керовану систему. Йдеться про синхронізацію роботи підрозділів постачання, виробництва, складування, транспортування та збуту, що дозволяє забезпечити безперервність і стабільність руху матеріальних потоків у межах усього логістичного ланцюга.

Ключовим аспектом при цьому є мінімізація затримок на кожному етапі проходження продукції – від надходження сировини до доставки готової продукції кінцевому споживачу. Підвищення точності виконання замовлень, своєчасність відвантажень та скорочення часу обробки запитів безпосередньо впливають на рівень логістичного сервісу. У свою чергу, це потребує ефективної координації інформаційних потоків, чіткого планування операцій та оперативного реагування на можливі відхилення в роботі системи, що в сукупності формує високий рівень надійності логістичної діяльності підприємства. Окрему роль у сучасній логістиці відіграє управління запасами, яке впливає на фінансову стабільність підприємства. Надмірні запаси призводять до заморожування оборотних коштів, тоді як їх нестача може викликати перебої у виробництві або продажах [3]. Тому ключовим завданням є досягнення балансу між рівнем запасів і безперервністю логістичних процесів.

Важливим напрямом є також розвиток складської та транспортної логістики, які визначають швидкість і надійність доставки продукції. Оптимізація складських процесів дозволяє зменшити витрати на зберігання, підвищити ефективність обробки вантажів та скоротити час виконання замовлень.

У сучасних умовах значного значення набуває цифровізація логістичних процесів. Використання інформаційних систем управління дозволяє забезпечити прозорість руху товарів, підвищити точність планування та оперативність прийняття управлінських рішень.

Оцінка ефективності логістичної діяльності здійснюється на основі системи показників, що відображають витрати, швидкість виконання операцій та якість обслуговування споживачів [2-3]. Комплексний підхід до оцінювання дозволяє виявляти слабкі місця у логістичній системі та формувати напрями її вдосконалення.

Таким чином, логістична діяльність є ключовим елементом системи управління підприємством, який забезпечує узгодженість усіх потокових процесів та формує основу для підвищення конкурентоспроможності.

Висновки

Проведене дослідження дозволило встановити, що ефективне управління логістичною діяльністю є однією з ключових передумов забезпечення стабільного та довгострокового розвитку підприємств у сучасних умовах динамічного ринкового середовища. Логістика в цьому контексті виступає не лише як інструмент підтримки операційної діяльності, а як стратегічний елемент формування конкурентних переваг, що безпосередньо впливає на фінансові результати та позиціонування підприємства на ринку.

Оптимізація логістичних процесів забезпечує комплексний ефект, який проявляється у зниженні сукупних витрат на транспортування, складування та управління запасами, а також у підвищенні якості обслуговування споживачів. Крім того, удосконалення логістичних операцій сприяє більш раціональному використанню матеріальних, фінансових та часових ресурсів підприємства, підвищенню оперативності виконання замовлень і загальної ефективності функціонування логістичної системи. У результаті цього формується більш гнучка та адаптивна модель управління, здатна швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Коляденко О. Л. Теоретичні засади логістичної діяльності підприємств АПК. *Збірник наукових праць ЧДТУ*. 2020. №58. С. 32-41
2. Гуменюк А.В., Білошкурська Н.В. Шляхи удосконалення логістичної діяльності підприємств. *Modeling the development of the economic*. 2023 №3. С. 14–19.
3. Губарєв Р. В. Аналіз ефективності функціонування логістичного механізму діяльності підприємства. *Підприємництво та інновації*. 2024. №32. С. 200-205.

Химич Вікторія Вадимівна – студентка групи 1Л-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vikahimich10@gmail.com

Боковець Вікторія Вікторівна – доктор економічних наук, професор кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bokovets.v@ukr.net

Khymych Viktoriia **–** student, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vikahimich10@gmail.com

Bokovets Viktoriia– Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bokovets.v@ukr.net

УДК 004.056.55

М. А. Кушта
Ю. Є. Яремчук

ВДОСКОНАЛЕНА МОДЕЛЬ CP-ABE ДЛЯ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ ДО ХМАРНИХ РЕСУРСІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто підхід до організації контролю доступу до хмарних ресурсів із застосуванням вдосконаленої моделі CP-ABE. Основну увагу приділено формалізації вимог, моделі загроз, архітектурним рішенням, механізму версійності атрибутів та алгоритмам шифрування, розшифрування і відкликання доступу. Запропоновано використання гібридного шифрування, за якого хмарний ресурс захищається симетричним ключем, а сам ключ шифрується за політикою CP-ABE. Механізм версійності атрибутів дає змогу обмежувати подальший доступ користувачів після відкликання прав без повного перешифрування всіх ресурсів.

Ключові слова: хмарні ресурси, контроль доступу, CP-ABE, атрибутне шифрування, гібридне шифрування, версійність атрибутів, відкликання доступу.

Abstract

The paper considers an approach to organizing access control to cloud resources using an improved CP-ABE model. The main focus is placed on the formalization of requirements, the threat model, architectural solutions, the attribute versioning mechanism, and the algorithms for encryption, decryption, and access revocation. A hybrid encryption approach is proposed, in which a cloud resource is protected with a symmetric key, while the key itself is encrypted according to a CP-ABE access policy. The attribute versioning mechanism makes it possible to restrict further access for users after privilege revocation without full re-encryption of all resources.

Keywords: cloud resources, access control, CP-ABE, attribute-based encryption, hybrid encryption, attribute versioning, access revocation.

Вступ

Хмарні ресурси стали основою зберігання та оброблення службових документів, персональних даних, резервних копій, криптографічних ключів і журналів подій. Водночас перенесення даних у хмару посилює залежність власника інформації від правильності налаштування IAM-політик, стану облікових записів, API-ключів і хмарної інфраструктури [1], [10]. У разі помилкового надання прав або компрометації окремого компонента адміністративний контроль доступу може виявитися недостатнім.

Традиційні моделі DAC, MAC, RBAC та ABAC зручні для організаційного керування правами, однак вони здебільшого покладаються на рішення серверного компонента авторизації [2]. Тому для захисту конфіденційних хмарних ресурсів доцільно доповнювати адміністративні механізми криптографічним розмежуванням доступу. У такій моделі користувач отримує дані не лише після формального дозволу системи, а лише за умови можливості виконати процедуру розшифрування [3], [4].

Одним із перспективних підходів є CP-ABE, тобто шифрування на основі атрибутів із політикою доступу, вбудованою у шифротекст [4], [5]. У цій моделі власник ресурсу задає політику доступу під час шифрування, а користувач може розшифрувати захищений ключ лише тоді, коли його набір атрибутів відповідає заданим умовам [3]. Для практичного використання у хмарних середовищах базову CP-ABE-модель потрібно доповнювати механізмами динамічного керування атрибутами, відкликання доступу та інтеграції з хмарним сховищем [6-9].

Метою роботи є обґрунтування підходу до контролю доступу до хмарних ресурсів із застосуванням вдосконаленої моделі CP-ABE.

Результати дослідження

Формалізація запропонованого підходу починається з визначення вимог і моделі загроз. Хмарне сховище в межах запропонованого підходу розглядається як середовище, якому не можна повністю довіряти, що узгоджується з принципами хмарної безпеки та керування ризиками [1], [10]. Воно може коректно зберігати об'єкти та метадані, але не повинно отримувати доступ до відкритого вмісту файлів або ключового матеріалу. Тому в системі передбачено, що у хмарі зберігаються лише зашифровані ресурси, зашифровані ключі, політики доступу та службові ідентифікатори.

До функціональних вимог системи належать автентифікація користувачів, керування атрибутами, створення політик доступу, шифрування ресурсів, перевірка права доступу, розшифрування, відкликання атрибутів і ведення журналу подій. Безпекові вимоги охоплюють криптографічне виконання політики доступу, недоступність відкритого файлу для хмарного сховища, підтримку актуального стану атрибутів, фіксацію спроб доступу та неможливість отримання ресурсу користувачем із відкликаними правами [2], [10].

Удосконалена модель CP-ABE будується навколо трьох основних множин: множини користувачів U, множини ресурсів R та множини атрибутів A. Для користувача u у момент часу t формується актуальна множина атрибутів $S_u^{(t)}$, яка містить не лише назви атрибутів, а й їхні версії, строки чинності та ознаку активності. Ресурс r пов'язується з політикою P_r, що описує логічну умову доступу. Доступ дозволяється лише тоді, коли $S_u^{(t)}$ задовольняє P_r, усі потрібні атрибути активні, їхні версії відповідають актуальним значенням, а час запиту належить до дозволеного інтервалу [3-5], [7].

Формально умову доступу можна подати як $Access(u, r, t) = 1$, якщо $S_u^{(t)} \vDash P_r$, $attr.version = current_version(attr)$, $attr.is_active = true$ та $valid_from \leq t \leq valid_to$. Якщо хоча б одна з цих умов не виконується, система не повинна надавати ключ розшифрування. Така формалізація дозволяє поєднати гнучкість ABAC-підходу з криптографічним виконанням політики CP-ABE [2], [4], [5].

Запропонована архітектура ґрунтується на модульному принципі. До її складу входять модуль автентифікації, Attribute Manager, Policy Manager, Cryptographic Engine, Revocation Manager, Cloud Storage Adapter, реляційна база даних і Audit Logger. Модуль автентифікації відповідає за встановлення особи користувача. Attribute Manager підтримує набір атрибутів, їхні версії, строки чинності та статус. Policy Manager забезпечує створення й перевірку політик доступу. Cryptographic Engine виконує гібридне шифрування та розшифрування. Revocation Manager оновлює версії атрибутів або деактивує їх. Cloud Storage Adapter ізолює взаємодію з хмарним сховищем від внутрішньої логіки системи, а Audit Logger фіксує критичні події [6-9], [12].

Запропонована архітектура не передбачає створення нового криптографічного примітива. Її авторське значення полягає у прикладному поєднанні CP-ABE, гібридного шифрування, версійності атрибутів і журналювання в єдиному циклі контролю доступу до хмарного ресурсу [4], [5], [7]. Це важливо для бакалаврської роботи, оскільки акцент робиться не на математичному доведенні нової схеми, а на проєктуванні працездатної системи, придатної для програмної реалізації та тестування.

Алгоритм шифрування ресурсу складається з кількох послідовних етапів. Спочатку власник або адміністратор обирає файл і задає політику доступу P_r, наприклад: role = admin OR (department = security AND clearance = high). Далі генерується випадковий симетричний ключ K_r, яким шифрується сам файл. Після цього ключ K_r шифрується за допомогою CP-ABE відповідно до політики P_r, а до бази даних записуються ідентифікатор ресурсу, посилання на зашифрований файл, політика доступу, зашифрований ключ і службові метадані [4], [5], [11].

Алгоритм перевірки доступу та розшифрування виконується у зворотному порядку. Користувач надсилає запит на ресурс, система отримує його актуальні атрибути з бази даних, перевіряє їхні версії, строки чинності та статус активності. Якщо атрибути задовольняють політику, CP-ABE-механізм відновлює симетричний ключ K_r, після чого файл розшифровується симетричним алгоритмом. Якщо атрибут відкликаний, має застарілу версію або не входить до політики, операція завершується відмовою з фіксацією події в журналі аудиту [3-5], [7].

Механізм відкликання доступу ґрунтується на зміні стану атрибутів. Для відкликання права користувача система може деактивувати конкретний атрибут, змінити його строк чинності або збільшити номер поточної версії атрибута. Після цього користувач зі старим набором атрибутів не задовольняє

актуальну політику доступу [7-9]. Водночас слід враховувати практичне обмеження: система може блокувати наступні операції розшифрування, але не може технічно “відібрати” відкриту копію файлу, яку користувач уже отримав до моменту відкликання.

Інформаційне забезпечення системи доцільно реалізувати у вигляді реляційної бази даних. Центральними сутностями є users, attributes, user_attributes, resources, policies, encrypted_keys, revocation_log та audit_log. Таблиця users зберігає облікові записи користувачів, attributes - довідник атрибутів і поточні версії, user_attributes - прив’язку атрибутів до користувачів із часовими параметрами, resources - метадані зашифрованих ресурсів, policies - логічні умови доступу, encrypted_keys - зашифровані ключі ресурсів, revocation_log - історію відкликання, а audit_log - спроби доступу та результати операцій [12].

Для підтвердження прикладної придатності запропонованого підходу обґрунтовано використання Python, SQLite, бібліотеки cryptography та веб-інтерфейсу. Python спрощує реалізацію логіки системи й тестових сценаріїв, SQLite достатня для локального прототипу та демонстрації структури даних, а cryptography забезпечує надійні засоби симетричного шифрування [11], [12]. У межах прототипу CP-ABE-компонент може бути поданий як логічний модуль перевірки політик і захисту ключового матеріалу, що дозволяє продемонструвати принцип роботи системи без надмірного ускладнення програмної частини.

Таблиця 1 - Узагальнення проєктних рішень системи контролю доступу

Проєктне рішення	Основне призначення	Очікуваний результат
Модель загроз	Врахування недовіри до хмарного сховища, компрометації облікових записів і помилкових політик	Формування вимог до криптографічного контролю доступу
Версійність атрибутів	Зберігання актуальної версії, строків чинності та статусу атрибута	Можливість відкликання прав без повного перешифрування всіх ресурсів
Гібридне шифрування	Шифрування файлу симетричним ключем і CP-ABE-захист ключа	Зменшення обчислювальних витрат при захисті великих файлів
Модульна архітектура	Поділ системи на модулі автентифікації, атрибутів, політик, криптографії, відкликання та аудиту	Спрощення реалізації, тестування та подальшого розширення системи
Реляційна база даних	Зберігання користувачів, атрибутів, політик, ресурсів, ключів і журналів	Цілісна інформаційна основа для роботи програмного прототипу
Журналювання подій	Фіксація спроб доступу, шифрування, розшифрування та відкликання	Підтримка аудиту та аналізу інцидентів безпеки

Отже, результати проєктування показують, що вдосконалена CP-ABE-модель може бути використана як основа для побудови системи контролю доступу до хмарних ресурсів, у якій доступ визначається не лише адміністративним дозволом, а й криптографічною можливістю розшифрування ресурсу [3-5]. Поєднання атрибутних політик, версійності атрибутів і гібридного шифрування дає змогу підвищити захищеність даних у середовищі, де хмарне сховище розглядається як потенційно недовірене [7-10].

Висновки

У результаті дослідження обґрунтовано доцільність застосування вдосконаленої моделі CP-ABE для контролю доступу до хмарних ресурсів. Запропонований підхід дозволяє перенести ключову частину перевірки доступу з адміністративного рівня на криптографічний рівень, що зменшує ризик розкриття даних у разі помилкових IAM-політик або часткової компрометації серверної інфраструктури [1], [4], [5].

Запропонована архітектура системи поєднує модулі керування атрибутами, формування політик доступу, шифрування, розшифрування, відкликання доступу, взаємодії з хмарним сховищем і

журналювання подій. Такий поділ забезпечує логічну зрозумілість системи та створює основу для реалізації програмного прототипу.

Механізм версійності атрибутів і часових параметрів доступу дозволяє реалізувати практичне відкликання прав користувачів. У разі зміни версії або деактивації атрибута користувач втрачає можливість виконати наступне розшифрування ресурсу, якщо його актуальні атрибути більше не відповідають політиці доступу [7-9].

Використання гібридного шифрування є доцільним для хмарних ресурсів, оскільки CP-ABE застосовується лише для захисту симетричного ключа, а основні дані шифруються швидшим симетричним алгоритмом. Це дає змогу зменшити обчислювальне навантаження та зробити запропоновану систему придатною для практичного застосування [4], [5], [11].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Mell P., Grance T. The NIST Definition of Cloud Computing. NIST Special Publication 800-145. 2011.
2. Hu V. C., Ferraiolo D., Kuhn R., Schnitzer A., Sandlin K., Miller R., Scarfone K. Guide to Attribute Based Access Control (ABAC) Definition and Considerations. NIST Special Publication 800-162. 2014.
3. Goyal V., Pandey O., Sahai A., Waters B. Attribute-Based Encryption for Fine-Grained Access Control of Encrypted Data. Proceedings of the 13th ACM Conference on Computer and Communications Security. 2006.
4. Bethencourt J., Sahai A., Waters B. Ciphertext-Policy Attribute-Based Encryption. IEEE Symposium on Security and Privacy. 2007.
5. Waters B. Ciphertext-Policy Attribute-Based Encryption: An Expressive, Efficient, and Provably Secure Realization. Public Key Cryptography. 2011.
6. Li J., Fan Y., Bian X., Yuan Q. Online/Offline MA-CP-ABE with Cryptographic Reverse Firewalls for IoT. Entropy. 2023. Vol. 25. No. 4.
7. Cianfriglia M., Onofri E., Pedicini M. mRLWE-CP-ABE: A revocable CP-ABE for post-quantum cryptography. Journal of Mathematical Cryptology. 2024. Vol. 18. No. 1.
8. Ren Z., Yan E., Chen T., Yu Y. Blockchain-based CP-ABE data sharing and privacy-preserving scheme using distributed KMS and zero-knowledge proof. Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences. 2024. Vol. 36. No. 3.
9. Tian J. Zero trust anonymous access algorithm for multi cloud storage system based on CP-ABE. Egyptian Informatics Journal. 2025. Vol. 30.
10. ISO/IEC 27001:2022. Information security, cybersecurity and privacy protection - Information security management systems - Requirements.
11. Python Cryptography Authority. Cryptography documentation [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://cryptography.io
12. SQLite Documentation [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.sqlite.org/docs.html

Кушта Максим Андрійович - студент групи 2КІТС-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email:

Яремчук Юрій Євгенович - доктор технічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, директор Центру інформаційних технологій і захисту інформації, науковий керівник науково-дослідної лабораторії технічного захисту інформації, академік Академії наук вищої освіти України, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: yurevyar@vntu.edu.ua.

Kushta Maksym A. - student of group 2KITS-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email:

Yaremchuk Yurii Ye. - Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Security of Information Systems, Director of the Center for Information Technologies and Information Protection, Scientific Supervisor of the Research Laboratory of Technical Information Protection, Academician of the Academy of Sciences of Higher Education of Ukraine, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: yurevyar@vntu.edu.ua

УДК 004.056:005.334:658.5

Пухта В.М.

Шиян А.А.

SWOT-АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ РОМАНУ «ПАРК ЮРСЬКОГО ПЕРІОДУ»

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проведено SWOT-аналіз тематичного парку з динозаврами як складної кіберфізичної системи, що поєднує комерційні, технологічні та інформаційно-безпекові аспекти. Досліджено сильні та слабкі сторони проєкту, а також визначено ключові можливості й загрози його функціонування в умовах високого рівня автоматизації та централізованого управління. Особливу увагу приділено ризикам, пов'язаним із людським фактором, надмірною централізацією, недостатнім контролем доступу та відсутністю ефективних механізмів резервування й моніторингу. На основі підходів ISO/IEC 27001 і сучасних принципів управління ризиками обґрунтовано необхідність впровадження багаторівневих систем захисту, децентралізації управління та підвищення стійкості до інцидентів. Отримані результати демонструють, що ефективне поєднання організаційних і технічних заходів є ключовим фактором забезпечення безпеки складних інфраструктурних об'єктів.

Ключові слова: *SWOT-аналіз, управління ризиками, інформаційна безпека, контроль доступу, кіберфізичні системи, кібербезпека.*

Abstract

This paper presents a SWOT analysis of a dinosaur-themed park as a complex cyber-physical system that combines commercial, technological, and information security aspects. The strengths and weaknesses of the project are examined, along with key opportunities and threats associated with its operation in a highly automated and centrally managed environment. Particular attention is paid to risks related to the human factor, excessive centralization, insufficient access control, and the lack of effective backup and monitoring mechanisms. Based on ISO/IEC 27001 approaches and modern risk management principles, the necessity of implementing multi-layered security systems, decentralization, and improved incident resilience is justified. The results demonstrate that an effective combination of organizational and technical measures is essential for ensuring the security of complex infrastructural systems.

Keywords: *SWOT analysis, risk management, information security, access control, cyber-physical systems, cybersecurity.*

Вступ

SWOT-аналіз – один із інструментів бізнес-управління, на якому ґрунтуються стратегічне планування, маркетинг та управління ризиками [1]. У сучасних умовах такий підхід доцільно застосовувати не лише до класичних підприємств, а й до складних технологічних систем, де ефективність функціонування залежить від рівня управління, автоматизації, захисту інформації та стійкості до внутрішніх і зовнішніх ризиків. Саме тому SWOT-аналіз є доречним для оцінювання проєкту тематичного парку з динозаврами компанії InGen, який у романі постає як високотехнологічне підприємство з централізованим керуванням, складною інфраструктурою та підвищеними вимогами до безпеки інформації і контролю доступу [2].

Вибір саме цього прикладу зумовлений тим, що у відкритих джерелах складно знайти настільки детально описане підприємство, яке одночасно поєднує комерційні, технологічні та безпекові аспекти. У романі М. Дж. Крайтона «Парк Юрського періоду» глибоко розкрито організацію роботи парку, його системи контролю доступу, моніторингу, автоматизації та управління, а також уразливості, пов'язані з людським фактором, централізацією й можливістю внутрішнього саботажу. Це створює зручну основу для SWOT-аналізу, у межах якого можна оцінити не лише бізнес-потенціал проєкту, а й його інформаційно-безпекові ризики, що є критично важливими для стабільного функціонування подібної системи.

Результати дослідження

Проведений SWOT-аналіз показав, що парк Юрського періоду у романі постає як унікальний, надзвичайно амбітний і водночас внутрішньо нестійкий проєкт, у якому високий рівень технологічності поєднується з критичною вразливістю до управлінських помилок і недосконалої організації контролю. З позиції стратегічної оцінки це не просто розважальний парк, а складна інтегрована система, де стабільність функціонування безпосередньо залежить від узгодженості технологічних рішень, надійності інфраструктури, якості управління доступом та дисципліни персоналу. Саме поєднання інноваційності та недостатньої стійкості формує ключову суперечність проєкту, яка й визначає його подальший розвиток у межах сюжету. [2]

Стандарт ISO/IEC 27001 є одним із найбільш широко використовуваних та прийнятих стандартів інформаційної безпеки у світі [3]. Його логіка особливо доречна для аналізу подібного об'єкта, оскільки роман показує типові слабкі місця системи: надмірну централізацію, недостатній контроль доступу, слабке резервування та пізнє реагування на інциденти. Саме тому розгляд парку Юрського періоду крізь призму ISO/IEC 27001 дозволяє точніше побачити, яких саме управлінських і організаційних механізмів йому бракує для стабільної роботи.

Формування системи управління ризиками підприємства передбачає не лише виявлення загроз, а й їх системне оцінювання, пріоритизацію та вибір адекватних заходів реагування [4]. Для складних об'єктів особливо важливо поєднувати стратегічний аналіз із практичними інструментами контролю, адже саме така логіка дає змогу зменшувати наслідки інцидентів ще до того, як вони переростуть у кризу.

1) ***S – сильні сторони***

Найважливішою сильною стороною парку Юрського періоду є його абсолютна унікальність. Це перший у своєму роді проєкт, у межах якого відвідувачам демонструють живих динозаврів, створених за допомогою генетичних технологій. Така ідея формує надзвичайно сильний комерційний ефект, забезпечує глобальну увагу до проєкту та практично усуває пряму конкуренцію. З точки зору бізнесмоделі це рідкісний приклад продукту, який одночасно поєднує наукову новизну, видовищність і високий потенціал монетизації.

Ще однією сильною стороною є високий рівень технологічності. У романі парк функціонує як складна система, що спирається на клонування, автоматизоване керування, сенсорний моніторинг, електронний контроль і централізоване управління інфраструктурою [2]. За задумом це створює враження сучасного, добре організованого середовища, у якому більшість процесів можна контролювати з єдиного центру. Саме така архітектура підсилює масштабність проєкту й робить його привабливим як для інвесторів, так і для відвідувачів.

2) ***W – слабкі сторони***

Найсуттєвішою слабкою стороною парку Юрського періоду є надмірна залежність від технологій і централізованого керування. Якщо всі критичні процеси – від енергопостачання до охоронних механізмів – зосереджені в одному управлінському вузлі, будь-який збій одразу створює ефект доміно. У такій системі відмова однієї ланки здатна паралізувати весь об'єкт. Роман дуже чітко демонструє, що складна інфраструктура без достатнього резервування стає крихкою й легко втрачає стійкість у кризовий момент.

Другою слабкістю є залежність від людського фактора. Парк працює через людей, які мають доступ до критично важливих функцій, а отже, помилка, недбалість або навмисне втручання одного працівника можуть порушити весь механізм безпеки. Це свідчить про недостатньо чіткий розподіл повноважень, слабкий контроль доступу та відсутність надійних бар'єрів проти зловживання правами. У такій моделі внутрішній користувач стає не допоміжною ланкою, а однією з головних точок ризику. [2][3]

Третьою слабкою стороною є відсутність достатньо продуманих резервних сценаріїв. Для об'єкта такого масштабу необхідні дублюючі механізми управління, автономні режими роботи, окремі безпечні контури та можливість швидкого переходу в аварійний стан без повної втрати контролю [5]. Проте в романі видно, що система орієнтована переважно на нормальний режим функціонування, а не на кризовий. Саме тому навіть один збій або саботаж запускає ланцюг подій, які неможливо швидко зупинити.

3) ***O – можливості***

Як проєкт парк з тематикою динозаврів мав би величезні можливості для розвитку. У разі стабільного функціонування він міг би стати не лише туристичним об'єктом, а й платформою для науково-освітньої діяльності, міжнародного співробітництва, дослідницьких програм і комерційної експансії. Парк потенційно міг би перетворитися на цілу екосистему сервісів, що поєднує біотехнології, розваги та просвітництво.

Крім того, у найкращому сценарії така установа могла б закріпитися як символ інноваційного прориву, демонструючи можливості генетики, біоінженерії та сучасних систем контролю. Це створює можливість не просто продавати видовищність, а формувати образ прогресивного наукового центру. Водночас саме такі можливості вимагають максимально надійної внутрішньої організації, оскільки чим вищий рівень новизни й автоматизації, тим дорожчою стає будь-яка помилка.

4) ***T – загрози***

Найбільш очевидною загрозою є внутрішній саботаж. У романі саме втручання співробітника, який має легітимний доступ до систем, запускає критичні порушення в роботі парку. Це демонструє, що найбільша небезпека для подібного об'єкта походить не лише ззовні, а й із середини. Коли повноваження не збалансовані, а контроль недостатньо жорсткий, один зловмисний крок може зруйнувати всю систему безпеки. [3]

Другою загрозою є надмірна централізація управління. Оскільки парк функціонує як єдина керована структура, збій у центральному вузлі автоматично створює кризу для всіх підсистем. Така архітектура робить об'єкт особливо вразливим до локальних відмов, цілеспрямованого втручання або компрометації окремого елемента [4]. У практичному сенсі це означає, що одна слабка точка може спричинити повний колапс.

Третьою загрозою є недостатній контроль доступу та можливість несанкціонованого впливу на критичні процеси. Коли права користувачів не розмежовані достатньо чітко, а система не має надійного механізму перевірки дій, навіть один обліковий запис може стати джерелом масштабної загрози. У такому середовищі ризик полягає не тільки в прямому зловживанні, а й у тому, що порушення може залишатися непоміченим до моменту, коли наслідки вже незворотні.

Ще однією серйозною загрозою є слабкий моніторинг та запізніле реагування. Система повинна виявляти аномалії до того, як вони перетворяться на інцидент великого масштабу, однак у романі проблеми стають помітними вже тоді, коли ситуація фактично виходить з-під контролю. Це показує, що відсутність якісного спостереження, журналювання й оперативного реагування є критично небезпечною для будь-якої складної інфраструктури.

Окрему загрозу становлять природні та зовнішні фактори, які можуть стати каталізатором уже наявних слабкостей [5]. У романі форс-мажор не є першопричиною катастрофи, але він різко погіршує умови та ускладнює відновлення контролю. Це доводить, що навіть зовнішня подія, яка сама по собі не є критичною, у поєднанні з поганою архітектурою може спричинити повну втрату стійкості системи.

Нарешті, до загроз належить і репутаційно-фінансовий колапс. Для об'єкта, який позиціонується як високотехнологічний і безпечний, втрата контролю означає не просто операційну помилку, а руйнування довіри, інвестиційної привабливості та самої моделі існування проєкту [4]. Отже, загроза полягає не лише у фізичному прориві системи, а й у знищенні її авторитету.

Висновки

У результаті дослідження було проведено SWOT-аналіз тематичного парку з динозаврами як складної кіберфізичної системи, що поєднує високий рівень технологічності, комерційний потенціал і підвищені вимоги до інформаційної безпеки. Встановлено, що ключова суперечність проєкту полягає у поєднанні інноваційності та масштабності з критичною залежністю від централізованого управління, людського фактора та недостатньо розвинених механізмів контролю і резервування. Аналіз дозволив виявити, що основні ризики формуються не лише технічними обмеженнями, а й організаційними недоліками, зокрема слабким розмежуванням доступу, відсутністю ефективного моніторингу та недостатньою готовністю до інцидентів.

Застосування підходів ISO/IEC 27001 та принципів управління ризиками показало, що підвищення стійкості подібних систем можливе за рахунок впровадження багаторівневого контролю доступу, децентралізації критичних процесів, розвитку систем раннього виявлення інцидентів і створення ефективних механізмів резервування. Комплексне поєднання технологічних рішень і управлінських підходів формує основу для побудови надійної та безпечної інфраструктури, здатної протидіяти як внутрішнім, так і зовнішнім загрозам. Подальші дослідження доцільно спрямувати на вдосконалення моделей управління ризиками, інтеграцію інтелектуальних систем моніторингу та розробку адаптивних механізмів реагування на інциденти в умовах високотехнологічних середовищ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. SWOT-аналіз: сутність та особливості проведення. *DSpace Repository :: Репозитарій ПДАУ :: Головна*. URL: https://dspace.pdau.edu.ua/entities/publication/97a2840d-b2be-4d4a-bbd5-f9b634c7333c (дата звернення: 06.05.2026).
2. Крайтон М. Дж. "Парк Юрського періоду". Нью-Йорк : Alfred A. Knopf, 1990. 399 с.
3. Management of enterprise cyber security: A review of ISO/IEC 27001:2022. *IEEE Xplore*. URL: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10051114 (дата звернення: 06.05.2026).
4. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА | Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). *Фахові видання Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного*. URL: https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/zbirnyk/article/view/863 (дата звернення: 06.05.2026).
5. LSULS Digital Repository: Інструментальні засоби управління ризиками у проектах безпечної експлуатації об'єктів масового перебування людей. *LSULS Digital Repository: Home*. URL: https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/16374 (дата звернення: 06.05.2026).

Пухта Владислав Максимович – студент групи 2КІТС-24б, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, vlad.puhta@gmail.com

Науковий керівник: Шиян Анатолій Антонович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: anatoliy.a.shiyan@gmail.com.

Pukhta Vladyslav Maksymovych – student of group 2KITS-24b, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, vlad.puhta@gmail.com

Supervisor: Shyian Anatolii Antonovych – PhD in Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor at the Department of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: anatoliy.a.shiyan@gmail.com.

УДК 004.056.53

Д. А. Дорофєєва
А. А. Шиян

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХИЩЕНОГО ПРОТОКОЛУ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИ-ПАКЕТНОЇ ВЕРИФІКАЦІЇ ДЛЯ ПРОТИДІЇ АТАКАМ ТИПУ MAN-ON-THE-SIDE

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто підхід до підвищення захищеності мережевої взаємодії на ранньому етапі встановлення TCP-з'єднання. Досліджено загрозу атак типу Man-on-the-side, за яких зловмисник, перебуваючи у позаканальній позиції, спостерігає за трафіком і намагається ін'єктувати підроблену відповідь раніше за легітимний сервер. Запропоновано механізм мульти-пакетної верифікації, у якому автентифікаційний токен фрагментується, обфускується та приховано передається у службових полях серії TCP SYN-пакетів. Сервер приймає рішення про легітимність сесії лише після отримання повної послідовності фрагментів і перевірки HMAC, що зменшує ризик успішної позаканальної ін'єкції.

Ключові слова: Man-on-the-side, мульти-пакетна верифікація, TCP/IP, Initial Sequence Number, HMAC, XOR-обфускація, мережева стеганографія, Zero Trust, Scapy, кібербезпека.

Abstract

The paper considers an approach to increasing the security of network communication at the early stage of TCP connection establishment. The threat of Man-on-the-side attacks is investigated, where an adversary observes traffic from an out-of-band position and attempts to inject a forged response earlier than the legitimate server. A multi-packet verification mechanism is proposed, in which an authentication token is fragmented, obfuscated, and covertly transmitted in service fields of a series of TCP SYN packets. The server makes a decision on session legitimacy only after receiving the complete fragment sequence and verifying the HMAC value, which reduces the risk of successful out-of-band injection.

Keywords: Man-on-the-side, multi-packet verification, TCP/IP, Initial Sequence Number, HMAC, XOR obfuscation, network steganography, Zero Trust, Scapy, cybersecurity.

Вступ

Сучасна мережева інфраструктура є основою функціонування державних, корпоративних і приватних інформаційних систем. Водночас розвиток глобальних систем моніторингу трафіку та поява атак класу Quantum Injection показали, що загрозу може становити не лише повне перехоплення каналу, а й позаканальне втручання у процес обміну пакетами [1, 2].

На відміну від атак типу Man-in-the-Middle, у моделі Man-on-the-side зловмисник не блокує легітимний трафік, а лише додає до потоку підроблений пакет. Успіх атаки визначається станом гонитви: якщо ін'єктована відповідь надходить до клієнта раніше за справжню відповідь сервера і має коректні службові параметри TCP-сесії, вона може бути прийнята як легітимна [1].

Традиційні засоби захисту не завжди усувають ризик на етапі ініціалізації сесії, оскільки частина службових метаданих може залишатися доступною для аналізу або використовуватися до завершення повної криптографічної перевірки. Тому актуальним є застосування принципів Zero Trust, за яких жоден окремий пакет не вважається достатньою підставою для довіри [3].

Метою роботи є розроблення підходу до захищеного встановлення мережевої сесії шляхом використання мульти-пакетної верифікації, фрагментації автентифікаційного токена та його прихованого передавання у службових полях TCP-заголовка.

Результати дослідження

Запропонований підхід ґрунтується на перенесенні автентифікаційної перевірки на початковий етап встановлення з'єднання. На відміну від стандартної логіки, за якої сервер реагує на перший SYN-пакет, у запропонованій моделі сервер очікує надходження серії TCP SYN-пакетів, що містять фрагменти автентифікаційного токена. Така схема зменшує залежність безпеки сесії від принципу "довіри до першої відповіді".

Автентифікаційний токен формується з урахуванням секретного ключа, часової мітки та випадкового значення nonce. Для підтвердження цілісності й автентичності використовується код автентифікації повідомлення HMAC, який дає змогу виявляти зміну фрагментів або спробу формування підробленої послідовності без знання спільного секрету [5].

Після формування токен розбивається на окремі фрагменти, кожен з яких додатково обфускується за допомогою XOR-операції. Обфусковані фрагменти розміщуються у полі Initial Sequence Number TCP-заголовка. Оскільки це поле є штатною частиною процесу встановлення TCP-з'єднання, такий спосіб дозволяє реалізувати елемент мережевої стеганографії без введення додаткового прикладного протоколу [4].

На стороні сервера реалізується буферизація прийнятих фрагментів. Позитивна відповідь не формується доти, доки не буде отримано повну серію пакетів, відновлено токен і виконано перевірку HMAC. Якщо хоча б один фрагмент відсутній, має неправильний порядок, надходить поза допустимим часовим вікном або не проходить перевірку цілісності, з'єднання відхиляється.

Ключовою перевагою моделі є ускладнення стану гонитви для атакуючого. Для успішної ін'єкції вже недостатньо перехопити один пакет і швидко сформувати підроблену відповідь. Зловмисник повинен коректно відтворити повну послідовність фрагментів токена, їх порядок, часові параметри та значення HMAC, що істотно підвищує складність атаки.

Для практичної перевірки підходу було розроблено програмний прототип засобами Python із використанням бібліотеки Scapy, яка дає змогу формувати, модифікувати та аналізувати мережеві пакети на рівні TCP/IP [6]. Тестування виконувалося у контейнеризованому середовищі з моделюванням взаємодії клієнта, сервера та позаканального атакуючого вузла.

Таблиця 1 - Узагальнення алгоритмічного забезпечення мульти-пакетної верифікації

Компонент або підхід	**Основне призначення**	**Очікуваний результат**
Фрагментація токена	Поділ автентифікаційних даних між кількома пакетами	Відсутність довіри до одного пакета
XOR-обфускація	Маскування фрагментів у службовому полі TCP	Зменшення очевидності службових даних
HMAC-перевірка	Контроль цілісності та автентичності токена	Відхилення підроблених послідовностей
Буферизація фрагментів	Очікування повної серії SYN-пакетів	Перехід до довіреного стану лише після перевірки
Fail-Safe логіка	Відхилення неповних або передчасних відповідей	Зниження ризику позаканальної ін'єкції

Висновки

У результаті дослідження обґрунтовано доцільність використання мульти-пакетної верифікації для протидії атакам типу Man-on-the-side. Запропонована модель змінює логіку встановлення довіри між клієнтом і сервером: рішення про легітимність сесії приймається не після першого пакета, а після перевірки повної послідовності автентифікаційних фрагментів.

Розроблений підхід поєднує фрагментацію токена, XOR-обфускацію, HMAC-перевірку та приховане передавання службової інформації через поле Initial Sequence Number. Це ускладнює реалізацію позаканальної ін'єкції, оскільки атакуючий повинен мати не лише часову перевагу, а й можливість коректно відтворити всю структуру автентифікаційної послідовності.

Практична реалізація прототипу на Python і Scapy підтвердила можливість використання запропонованого підходу в тестовому середовищі. Подальші дослідження доцільно спрямувати на

оцінювання стійкості методу в реальних мережевих умовах, оптимізацію кількості фрагментів токена та інтеграцію механізму з сучасними протоколами захищеної передачі даних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Brooker M. Quantum Insert Analysis [Електронний ресурс] / M. Brooker // Fox-IT. - 2015. - Режим доступу: https://blog.fox-it.com/2015/04/20/deep-dive-into-quantum-insert/
2. Deep Dive into NSA's Turmoil and Turbine Surveillance Architecture [Електронний ресурс] // CTF-IoT Information Security. - 2023. - Режим доступу: https://www.ctfiot.com/171980.html
3. Rose S. Zero Trust Architecture [Електронний ресурс] / S. Rose, O. Borchert, S. Mitchell, S. Connelly // NIST Special Publication 800-207. - 2020. - Режим доступу: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-207.pdf
4. Eddy W. Transmission Control Protocol (TCP) [Електронний ресурс] / W. Eddy // IETF. - 2022. - RFC 9293. - Режим доступу: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9293
5. Krawczyk H. HMAC: Keyed-Hashing for Message Authentication [Електронний ресурс] / H. Krawczyk, M. Bellare, R. Canetti // IETF. - 1997. - RFC 2104. - Режим доступу: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2104
6. Scapy documentation [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://scapy.readthedocs.io/

Дорофєєва Діана Аркадіївна - студентка групи 2КІТС-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: doroofaa@gmail.com

Шиян Анатолій Антонович - к.ф.-м.н., доцент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: shyian@vntu.edu.ua

Dorofieieva Diana A. - student of group 2KITS-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: doroofaa@gmail.com

Shyian Anatolii A. - PhD, Associate Professor of the Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: shyian@vntu.edu.ua

УДК 338.22.021.4

Н.П. Карачина
А.Ю. Атаманчук

ПЕРСПЕКТИВНІ ФОРМИ ІНТЕГРАЦІЇ В УДОСКОНАЛЕННІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ГРІН КУЛ»

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проаналізовано перспективні форми інтеграції в удосконаленні збутової діяльності підприємств. Розкрито особливості запровадження перспективних форм інтеграції в удосконаленні збутової діяльності досліджуваного підприємств ТОВ «Грін Кул».

Ключові слова: інтеграція, збут, збутова діяльність, розвиток.

Abstract

The article analyzes promising forms of integration in improving the sales activities of enterprises. The features of the introduction of promising forms of integration in improving the sales activities of the studied enterprise LLC "Green Cool" are revealed.

Key words: integration, sales, sales activities, development.

Вступ

У сучасних умовах господарювання підприємства вимушені шукати нові шляхи підвищення ефективності своєї збутової діяльності. Одним із ключових напрямів удосконалення збутової системи є інтеграція – процес об'єднання зусиль різних структур, партнерів або функціональних підрозділів для досягнення спільної мети – ефективного просування продукції на ринок.

Результати дослідження

Інтеграція у збуті передбачає як внутрішньоорганізаційні зміни, так і зовнішні форми співпраці з іншими учасниками ринку. Одним із найефективніших шляхів до цього є застосування інтеграційного підходу – як внутрішньої, так і зовнішньої інтеграції [1].

Розглянемо та проаналізуємо різні інтеграції:

1. Функціональна інтеграція – об’єднання маркетингу, збуту та аналітики На сьогодні збутова функція в компанії частково відділена від маркетингу. Удосконалення полягає в створенні єдиного маркетингово-збутового відділу, що забезпечить:

- узгодженість рекламних кампаній з каналами продажів;
- більш ефективне управління бюджетом просування;
- регулярну аналітику.

Це дасть змогу оперативно адаптувати товарний асортимент, запускати нові продукти та ціноутворення з урахуванням регіональної специфіки.

2. Вертикальна інтеграція – контроль логістики та дистрибуції. Компанія наразі працює через численних дистриб’юторів.

3. Горизонтальна інтеграція – партнерство з іншими компаніями.

Партнерство з іншими компаніями дозволить:

- розробити спільні рекламні кампанії або акції;
- об’єднати логістичні ресурси (спільне зберігання, доставка).

4. Цифрова інтеграція – CRM, e-commerce та прогнозування попиту.

Компанія має потужний бренд, але не повністю реалізувала потенціал прямих цифрових каналів збуту.

Перспективними напрямами є:

- впровадження CRM-системи для збору даних про корпоративних клієнтів та побудови індивідуальних комерційних пропозицій;
- розвиток власного інтернет-магазину або платформи B2B для підключення Big Data-аналітики для оцінки споживчого попиту [2, с. 391].

Інтеграційні підходи відкривають широкі перспективи для підвищення ефективності збутової діяльності ТОВ «Грін Кул».

Найбільш доцільними з них є:
- функціональна інтеграція маркетингу і збуту в єдиний центр комерційного управління;
- часткова вертикальна інтеграція з дистрибуційною мережею і логістикою;
- горизонтальне партнерство з іншими брендами для спільного просування;
- цифрова інтеграція процесів продажів, аналітики та клієнтського обслуговування.

Реалізація вказаних напрямів дозволить компанії:
- оптимізувати витрати;
- підвищити контроль над каналами збуту;
- швидше реагувати на зміну ринкової кон'юнктури [3, с. 304].

Розглянемо та проаналізуємо поточну ситуацію в ТОВ «Грін Кул», можливі інтеграційні рішення та очікувані результати (табл. 1).

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз поточного стану та перспективних інтеграційних рішень у збутовій діяльності ТОВ «Грін Кул»

№	Поточна ситуація	Інтеграційне рішення	Очікуваний ефект
1.	Маркетинг та збут працюють окремо, що уповільнює реакцію на ринок	Створення єдиного маркетингово збутового підрозділу	Узгоджена комунікація, підвищення ефективності промоакцій, економія бюджету
2.	Залежність від зовнішніх дистриб'юторів, що знижує маржинальність	Власний логістичний центр, прямі контракти з ритейлом	Зниження логістичних витрат, підвищення контролю над доставкою, збільшення прибутку
3.	Відсутність цифрової системи управління клієнтською базою	Впровадження CRM та B2B-платформи	Персоналізація продажів, зростання повторних замовлень, покращення сервісу
4.	Слабкий розвиток e-commerce	Запуск власного інтернет-магазину	Вихід на нові канали збуту
5.	Відсутність інструментів прогнозування попиту	Використання Big Data-аналітики для планування виробництва та запасів	Зменшення залишків, точніше планування виробництва, мінімізація втрат
6.	Відсутність спільних інформаційних платформ з ритейлом	Інтеграція з IT системами ключових партнерів	Автоматизація постачання, стабільне товарне наповнення, лояльність торгових мереж

Проведений аналіз засвідчує, що інтеграційні рішення, запропоновані для вдосконалення збутової діяльності ТОВ «Грін Кул», мають високий потенціал для підвищення ефективності функціонування підприємства. Об'єднання маркетингу та збуту в єдиний підрозділ сприятиме узгодженості дій, скороченню часу реакції на ринкові зміни та більш результативному використанню рекламного бюджету. Таким чином, компанія отримає синергетичний ефект від консолідації зусиль у ключових напрямах.

Особливу увагу заслуговує рішення щодо оптимізації логістики та виходу з-під надмірної залежності від сторонніх дистриб'юторів. Створення власного логістичного центру й перехід до прямих відносин із ритейлом не лише забезпечать вищу маржинальність, а й дозволять краще контролювати товаропотік і зменшити затрати. Такі кроки є стратегічно важливими для зміцнення автономності бізнесу та зниження ризиків, пов'язаних із зовнішніми постачальниками. У сфері цифрової трансформації ключовими напрямами є впровадження CRM-системи, розвиток e-commerce і використання Big Data. Ці інструменти дозволять поглибити взаємодію з клієнтами, персоналізувати пропозиції, передбачати попит і точніше планувати виробництво. Зокрема, CRM і B2B платформа сприятимуть зростанню повторних замовлень, а запуск інтернет-магазину відкриє нові канали збуту й дозволить краще контролювати клієнтський досвід. Також важливо відзначити перспективність кооперації з іншими виробниками та цифрову інтеграцію з ритейл-партнерами. У сукупності всі запропоновані заходи формують комплексну стратегію розвитку збутової діяльності підприємства ТОВ «Грін Кул».

Висновки

Отже, проаналізовано сучасні підходи до інтеграції збутової та маркетингової функцій: зокрема, CRM-інтеграцію, логістичну синергію, спільне планування попиту, використання бізнес-аналітики для прогнозування збуту. Запропоновано впровадження цифрових інструментів (BI-аналітика, персоналізоване ціноутворення, багатоканальні системи замовлень) як інноваційної складової інтеграції. Підприємству рекомендовано розвивати горизонтальні та вертикальні зв'язки всередині

комерційного блоку, що дозволить досягти більшої результативності на всіх етапах реалізації продукції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Гринько Т.В., Гвініашвілі Т.З., Сотула В. В. Особливості управління збутовою діяльністю підприємства в сучасних умовах. *Економіка та суспільство*. 2023. Випуск №51. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-8 (дата звернення 25.05.2026 р.)

2. Ратушняк О., Потушинська К. Управління збутовою діяльністю підприємства в сучасних умовах господарювання. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences*. 2026. № 2. С. 388–394.

3. Лагоцька Н.З. Уточнення змісту та актуальні принципи збутової політики підприємства. *Бізнес Інформ*. 2022. №5. С. 302–305.

Карачина Наталія Петрівна – д-р екон. наук, професор кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: karachyna.n@gmail.com

Атаманчук Андрій Юрійович – студент групи МР-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: llol95270@gmail.com

Karachyna Nataliia P. – Dr. Sc. (Economic), Professor, Head of the of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: karachyna.n@gmail.com

Atamanchuk Andriy Yu. – Faculty of Management and Information Security Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: llol95270@gmail.com

УДК 659.113.8

Н.П. Карачина
Д.В. Воронюк

ЗАХОДИ ПО УДОСКОНАЛЕННЮ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРВІСНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «СКОРМАГ-СЕРВІС»

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Сформовано рекомендації по удосконаленню рекламної діяльності сервісного підприємства ТОВ «Скормаг-Сервіс» за основними напрямками: оптимізація локального маркетингу, контент-маркетинг та демонстрація експертності, цифрова реклама, робота з клієнтською базою, партизанський маркетинг та партнерство. Запропоновано покроковий план оптимізації рекламної діяльності ТОВ «Скормаг-Сервіс»: перехоплення гарячого попиту в Google візуальне оформлення майстерні як джерело безкоштовного трафіку; локальний таргетинг у соцмережах; робота на утримання та рекомендації.

***Ключові слова*:** реклама, рекламна діяльність, рекламний бюджет, управління, ефективність.

Abstract

Recommendations have been formulated to improve the advertising activities of the service enterprise LLC "Skormag-Service" in the main areas: optimization of local marketing, content marketing and demonstration of expertise, digital advertising, work with the client base, guerrilla marketing and partnership. A step-by-step plan for optimizing the advertising activities of LLC "Skormag-Service" has been proposed: intercepting hot demand in Google; visual design of the workshop as a source of free traffic; local targeting in social networks; work on retention and recommendations.

Key words: advertising, advertising activities, advertising budget, management, efficiency.

Вступ

Сучасна ринкова практика господарювання в Україні характеризується все більшою зацікавленістю власників бізнесу та впровадження в його діяльність сучасних інструментів маркетингу. Аби досягти цілі та покращити свої конкурентні позиції на ринку бізнес вдається до впровадження в свою діяльність системного та стратегічного планування рекламної діяльності підприємства. Рекламна діяльність стає головним пріоритетом комунікаційної діяльності, являється одним з необхідних засобів забезпечення конкурентоспроможності підприємства, вирішує проблему його розвитку та забезпечує споживачів необхідною інформацією.

Результати дослідження

Рекламна діяльність підприємства ТОВ «Скормаг-Сервіс» стикається з низкою проблем, які стримують ефективність просування бренду та його розвиток на ринку. Однією з головних проблем є відсутність комплексної довгострокової стратегії рекламної діяльності. Нині підприємство переважно зосереджене на короткострокових кампаніях, спрямованих на стимулювання продажів.

Водночас бракує системного підходу до формування сильного бренду, побудови послідовної комунікації цінностей та місії компанії. Це призводить до фрагментованості рекламних зусиль і неузгодженості між різними каналами просування. Для подолання цієї проблеми доцільно розробляти щорічну рекламну стратегію з оновленням, яка передбачатиме глибокий аналіз цільової аудиторії, визначення унікальної ціннісної пропозиції, ключових комунікаційних меседжів та інтегроване використання різних каналів маркетингових комунікацій. Єдиний креативний концепт має адаптуватися під кожен канал, забезпечуючи цілісність сприйняття бренду. Наступною проблемою є надмірна залежність підприємства від обмеженої кількості каналів, зокрема соціальних мереж Facebook та Instagram, які отримують більшу частину рекламного бюджету. Це створює ризики через зміни алгоритмів, підвищення цін на рекламу та зниження охоплення.

Для підвищення стійкості рекламної діяльності ТОВ «Скормаг-Сервіс» слід диверсифікувати канали просування, активніше використовувати YouTube для створення відеоконтенту про ремонт, а також застосовувати месенджер-маркетинг через Telegram і Viber для прямої взаємодії зі споживачами. Не менш важливим є уніфікація візуального стилю бренду. Єдиний дизайн публікацій, гармонійна кольорова гама, використання фірмових шрифтів і логотипу створюють цілісний образ компанії. Це допомагає споживачам швидко впізнавати бренд серед конкурентів, формує відчуття стабільності й професійності.

Важливою проблемою є також недостатня робота з контентом, створеним користувачами. Незважаючи на активність клієнтів, які діляться фотографіями, підприємство не має системи збору та використання такого контенту. Запровадження програми заохочення клієнтів до публікацій із фірмовим хештегом, проведення конкурсів і створення галереї клієнтських фото на сайті дозволить підвищити рівень довіри до бренду та посилити емоційний зв'язок із аудиторією. Ще однією слабкою стороною є обмежена співпраця з інфлюенсерами середнього та високого рівня. Робота з мікроінфлюенсерами забезпечує залучення вузьких сегментів, проте не дає змоги досягти масового впізнавання бренду. Для розширення охоплення варто реалізувати багаторівневу стратегію співпраці з інфлюенсерами різного рівня, залучати відомих українських лідерів думок і створювати довгострокові партнерства. Окремої уваги заслуговує недостатнє використання відеомаркетингу. Відеоконтент має найвищі показники залученості, однак наразі підприємство створює його епізодично.

У профілях в Instagram можна побачити окремі ролики. Такі відео викликають зацікавленість аудиторії та підкреслюють професійність та відкритість компанії. Проте ці відеоролики публікуються нерегулярно, тому доцільно зробити їх постійною складовою контент-плану. Регулярне створення коротких відеороликів у форматах Reels сприятиме зростанню охоплення, підвищенню рівня довіри до бренду та кращій впізнаваності серед цільової аудиторії [1, с. 154].

Реалізація запропонованих заходів дозволить не лише підвищити ефективність рекламних кампаній підприємства, а й зміцнити його позиції на ринку завдяки сучасному, цілісному та емоційно привабливому образу бренду. Для підвищення ефективності рекламної діяльності підприємства доцільно вдосконалити контентну стратегію в соціальних мережах, зробивши її більш системною, візуально цілісною та орієнтованою на потреби аудиторії. Залучення відеоконтенту, блогерів та сезонних акцій сприятиме зростанню впізнаваності бренду, зміцненню його іміджу та збільшенню обсягів послуг.

Узагальнення запропонованих рекомендацій щодо удосконалення рекламної діяльності підприємства наведено в табл. 1.

Таблиця 1 – Пропозиції щодо удосконалення рекламної діяльності підприємства ТОВ «Скормаг-Сервіс»

Напрям удосконалення	Пропозиція	Очікуваний результат
Контент соціальних мережах	Збільшити частку публікацій із демонстрацією готового одягу на моделях та у реальних життєвих ситуаціях.	Підвищення залученості аудиторії, емоційного споживачами.
Планування контенту	Створити контент-план із врахуванням особливостей сервісних послуг по облуговуванню обладнання	Підвищення актуальності публікацій, охоплення аудиторії
Відеоконтент	Активніше використовувати короткі відео (Reels, TikTok) про процес ремонту	Збільшення довіри до бренду, покращення впізнаваності
Співпраця лідерами думок	Налагодити партнерство з локальними блогерами	Розширення цільової аудиторії, підвищення лояльності до бренду
Візуальний стиль	Уніфікувати кольорову гаму, фірмові шрифти та стиль фотографій	Створення цілісного, впізнаваного образу бренду

Запропоновані заходи вважаємо за доцільне конкретизувати з врахуванням специфіки діяльності досліджуваного підприємства ТОВ «Скормаг-Сервіс».

Щоб удосконалити рекламну діяльність сервісного центру з ремонту техніки, необхідно змістити фокус на будування довіри, швидкість комунікації та локальне просування, оскільки ремонт – це послуга термінового попиту [2, с. 27].

Наведено конкретні кроки, розбиті за ключовими напрямками [3, с. 24]:

1. Оптимізація локального маркетингу (Local SEO)

Більшість клієнтів шукають ремонт поруч із домом або роботою.

- Google Maps: необхідно повністю заповнити профіль компанії. Вказати точний графік, прайс-лист та види техніки (смартфони, ноутбуки, пральні машини).
- Керування відгуками: мотивувати клієнтів залишати відгуки в Google (наприклад, за знижку 5% на наступний ремонт або захисне скло у подарунок).
- Локальні ключові слова: оптимізувати сайт під запити «ремонт ноутбуків [назва району]» або «терміновий ремонт телефонів [назва міста – Вінниця]».

2. Контент-маркетинг та демонстрація експертності.

Клієнти бояться, що їх обманять або поставлять дешеві деталі. Тому довіру потрібно завоювати через контент.

- Відео «До/Після»: знімати короткі відео (Reels, TikTok, Shorts) із процесом складного ремонту (наприклад, відновлення плати після залиття).
- Руйнування міфів: розповідати, чому не варто ремонтувати техніку самостійно та як відрізнити копію деталі від оригіналу.
- Статус ремонту: впровадити на сайті або в месенджері трекінг замовлення за номером квитанції. Це суттєво підвищує лояльність.

3. Цифрова реклама (Performance Marketing)

Реклама повинна працювати в момент, коли у людини вже зламалася техніка.

- Пошукова реклама Google Ads: необхідно запускати кампанії за гарячими ключовими запитами («ремонт iPhone терміново», «викликати майстра з ремонту пральних машин»).
- Гіперлокальний таргет: у Facebook та Instagram необхідно налаштовувати показ реклами в радіусі 1–3 км від підприємства.
- Ретаргетинг: необхідно показувати рекламу тим, хто відвідав сторінку з прайсом, але не залишив заявку.

4. Робота з клієнтською базою (CRM)

Залучити нового клієнта дорожче, ніж утримати старого.

- Нагадування про ТО: необхідно нагадувати клієнтам про необхідність чищення ноутбука від пилу та заміни термопасти раз на рік через SMS чи Viber.
- Програма лояльності: необхідно впровадити накопичувальні знижки для постійних клієнтів або сімейні знижки (на ремонт техніки всіх членів родини).

5. Партизанський маркетинг та партнерство

- B2B-партнерство: необхідно домовитися з місцевими магазинами вживаної техніки, які не мають власних майстрів, про передачу вам замовлень за відсоток.
- Брендування: необхідно обклеїти вікна сервісу, зробити помітну вивіску та забрендувати авто майстрів, які виїжджають додому до клієнтів.

Щоб підібрати найефективніші інструменти, необхідно уточнити:

- Яку саме техніку ви ремонтуєте (побутову, цифрову чи велику промислову)?
- Хто ваші клієнти (фізичні особи чи компанії / B2B)? [2]

Оскільки підприємство ТОВ «Скормаг-Сервіс» спеціалізуєтеся на побутовій техніці (пральні машини, холодильники, бойлери, мікрохвильовки тощо), рекламна стратегія має свої особливості. Тут рішення часто приймають жінки або сімейні пари, а ремонт великої техніки зазвичай відбувається на виїзді у клієнта вдома.

Для міста з населенням близько 400 тисяч (зокрема для Вінниці) та наявності власної майстерні стратегія стає максимально конкретною. У такому місті сарафанне радіо працює дуже швидко, а конкуренція в інтернеті нижча й дешевша, ніж у мільйонниках.

Головна перевага підприємства ТОВ «Скормаг-Сервіс» – наявність фізичної точки (майстерні), що автоматично викликає більше довіри, ніж «майстри-одинаки» з OLX.

Вважаємо за доцільне запропонувати покроковий план оптимізації рекламної діяльності ТОВ «Скормаг-Сервіс»:

1. *Перехоплення гарячого попиту в Google* (Бюджет: 60%)

Це база, яка приносить клієнтів уже сьогодні.

- Налаштування Google Maps (Local SEO): у місті на 400 тис. карти є критично важливими. Необхідно написати у назві профілю не просто «Сервіс …», а «Ремонт побутової техніки …..: пральні машини, холодильники, кавомашини». Необхідно оновлювати профіль щотижня (додавати фото з майстерні).
- Поділ Google Ads на два напрямки:

1) Виїзний ремонт (велика техніка): ключові слова «ремонт пральних машин [Вінниця]», «майстер з ремонту холодильників вдома».

2) Ремонт у майстерні (дрібна техніка): ключові слова «ремонт кавомашин поруч», «де відремонтувати мікрохвильовку», «ремонт пилососів [Вінниця]».

2. *Візуальне оформлення майстерні як джерело безкоштовного трафіку* (Бюджет: 15%)

Майстерня має «продавати» себе людям, які щодня проходять чи проїжджають повз.

• Помітна вивіска: обов'язково великими літерами вказати, ЩО саме підприємство ремонтує. Замість абстрактного «Техно-Сервіс» краще написати «РЕМОНТ: Пралки • Холодильники • Кавомашини • Пилососи».

• Штендер (спотикач) або банер: якщо майстерня у дворі чи на другому поверсі, необхідно виставити покажчик на тротуар.

• Графік роботи: необхідно його зробити чітким та зручним для людей, які працюють (наприклад, субота до 15:00 — великий плюс для клієнтів, які везуть дрібну техніку самі).

3. Локальний таргетинг у соцмережах (Бюджет: 15%)

У місті на 400 тис. можна порівняно недорого показувати рекламу в Instagram/Facebook.

• Гіперлокальна реклама: необхідно запустити таргет у радіусі 2–3 км навколо підприємства. Необхідно сформувати оголошення так: «Живете на [Назва району]? Зламався пилосос чи кавомашина? Приносьте в майстерню за адресою [Вулиця], зробимо діагностику за 15 хвилин». Це стимулює людей не їхати на інший кінець міста.

• Відео з майстерні: необхідно зняти на телефон робоче місце, чисті столи, професійні інструменти та деталі в упаковках. Показати, що підприємство ТОВ «Скормаг-Сервіс» – потужна і відповідальна компанія.

4. Робота на утримання та рекомендації (Бюджет: 10%), а саме на комплекс заходів та комунікацій з клієнтами чи співробітниками, спрямований на те, щоб зберегти їхню лояльність до компанії (утримання) та стимулювати їх ділитися позитивними відгуками і приводити нових людей (рекомендації).

Висновки

Отже, з метою удосконалення рекламної діяльності сервісного підприємства ТОВ «Скормаг-Сервіс» розроблено комплекс наступних заходів: сформовано рекомендації за ключовими напрямками: оптимізація локального маркетингу (Local SEO), контент-маркетинг та демонстрація експертності, цифрова реклама (Performance Marketing), робота з клієнтською базою, партизанський маркетинг та партнерство. Також запропоновано покроковий план оптимізації рекламної діяльності ТОВ «Скормаг-Сервіс»: перехоплення гарячого попиту в Google (бюджет: 60%); візуальне оформлення майстерні як джерело безкоштовного трафіку (бюджет: 15%); локальний таргетинг у соцмережах (бюджет: 15%); робота на утримання та рекомендації (бюджет: 10%).

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Фураєва М. С., Перерва П. Г. Креативні технології інтернет-реклами. Інтелектуальна власність в креативних індустріях: зб. матеріалів III Всеукр. наук.-практ. конф. 2021. С. 152–157.

2. Семенко К., Бакуліна С. Особливості застосування інструментів онлайн-просування в маркетинговій діяльності підприємства. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2018. № 19 (3). С. 26–29.

3. Ярмолюк О., Борисенко О., Фісун Ю. Теоретико-методологічні аспекти таргетованої реклами як інструменту комплексного інтернет маркетингу. *Науковий вісник Херсонського державного університету*. 2022. №46. С. 23–29.

Карачина Наталія Петрівна – д-р екон. наук, професор кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: karachyna.n@gmail.com

Воронюк Дар`я Володимирівна – студент групи МЗД-24мз, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Karachyna Nataliia P. – Dr. Sc. (Economic), Professor, Head of the of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: karachyna.n@gmail.com

Voronyuk Darya V. – Faculty of Management and Information Security Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.056.55

Є. В. Котелянець
В. В. Карпінець

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ГЕНЕРАТИВНОЇ СТЕГАНОГРАФІЇ В ЛАТЕНТНОМУ ПРОСТОРІ У ПОРІВНЯННІ З КЛАСИЧНИМИ МЕТОДАМИ ВБУДОВУВАННЯ ДАНИХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проведено порівняльний аналіз традиційних методів приховування інформації в цифрових зображеннях (LSB, DCT, DWT) та генеративних підходів на основі латентного простору. Розглянуто проблему вразливості класичних методів до сучасних систем нейромережевого стегоаналізу. Визначено поняття латентного простору та описано механізми функціонування генеративної стеганографії на базі дифузійних моделей. На основі аналізу літературних джерел показано, що методи з використанням латентного простору забезпечують вищу стеганографічну ємність, кращу візуальну якість, підвищену стійкість до канальних спотворень та більшу безпеку щодо машинного виявлення порівняно з традиційними підходами.

Ключові слова: Генеративна стеганографія, латентний простір, LSB, DCT, DWT, стеганографія без вбудовування (SWE), стегоаналіз.

Abstract

The paper presents a comparative analysis of traditional information hiding methods in digital images (LSB, DCT, DWT) and generative approaches based on latent space. The vulnerability of classical methods to modern neural network steganalysis systems is considered. The concept of latent space is defined, and the mechanisms of generative steganography based on diffusion models are described. Based on the analysis of literature sources, it is shown that methods using latent space provide higher steganographic capacity, better visual quality, increased robustness to channel distortions, and greater security against machine detection compared to traditional approaches.

Keywords: Generative steganography, latent space, LSB, DCT, DWT, steganography without embedding (SWE), steganalysis.

Вступ

Стрімка глобальна цифровізація сформувала запит на надійні системи захисту конфіденційної інформації. Традиційні криптографічні методи здатні лише зашифрувати вміст повідомлення, однак сам факт передачі зашифрованих даних залишається відкритим для систем моніторингу мережі. Цифрова стеганографія вирішує цю проблему шляхом приховування самого факту комунікації у звичайних медіафайлах.

Історично розвиток алгоритмів стеганографії зображень базувався на модифікації існуючих файлів-контейнерів. Однак сучасні системи нейромережевого стегоаналізу здатні виявляти статистичні аномалії, які неминуче виникають при такому вбудовуванні. Це робить традиційні методи вразливими та недостатньо ефективними для забезпечення прихованої комунікації.

Альтернативним підходом є генеративна стеганографія, де контейнер створюється «з нуля» одночасно з вбудовуванням секретних даних. Особливо перспективними є методи, що функціонують у латентному просторі – стисненому математичному вимірі ознак, отриманому за допомогою варіаційних автокодувальників (VAE). Робота дифузійних моделей, зокрема Stable Diffusion, у латентному просторі дозволяє інтегрувати приховану інформацію на етапі синтезу зображення, що унеможливлює пряме порівняння з оригінальним контейнером.

Метою даного дослідження є проведення порівняльного аналізу традиційних методів приховування інформації (LSB, DCT, DWT) та генеративних підходів на основі латентного простору за такими критеріями: стеганографічна ємність, візуальна якість, стійкість до канальних спотворень, обчислювальна ефективність та безпека щодо машинного виявлення.

Результати дослідження

Традиційні методи приховування інформації в цифрових зображеннях концептуально базуються на підході прямої модифікації попередньо існуючого зображення-контейнера. Найвідомішим просторовим алгоритмом є метод заміни найменш значущого біта (LSB), який функціонує шляхом безпосередньої заміни останніх (молодших) бітів інтенсивності пікселя на бінарні значення секретного повідомлення [1]. Хоча метод LSB забезпечує обчислювальну простоту та візуальну непомітність для ока, він є вкрай крихким: будь-яка компресія формату JPEG чи легке масштабування безповоротно знищує приховані дані [2]. Для подолання цієї крихкості розроблено частотні алгоритми, такі як дискретне косинусне перетворення (DCT) та дискретне вейвлет-перетворення (DWT). Наприклад, метод DCT розбиває зображення на матричні блоки і впроваджує дані у середньочастотні коефіцієнти [1]. Ці методи значно краще протистоять стисненню, проте зіштовхуються з жорсткими математичними обмеженнями обсягу даних, які можна сховати [2]. Головним фундаментальним недоліком усіх без винятку методів традиційного приховування є математична неминучість порушення природної статистики зображення. Сучасні нейромережеві системи стегоаналізу (такі як Spatial Rich Models та CNN-аналізатори) виокремлюють ці структурні аномалії з точністю понад 95%, що робить традиційні методи непридатними для серйозного захисту даних у сучасних умовах [3].

На противагу звичайному вбудовуванню, інноваційний підхід реалізується через генеративне приховування інформації безпосередньо в латентному просторі, застосовуючи концепцію стеганографії без вбудовування (SWE), яка дозволяє ховати повідомлення без використання оригінального зображення-контейнера [4]. Для розуміння цього процесу необхідно детально пояснити, що таке латентний простір. Це висококомпресований, абстрактний математичний вимір, у якому штучний інтелект зберігає лише найважливіші, семантичні та структурні властивості даних, повністю відкидаючи зайвий візуальний шум. Наприклад, звичайне RGB-зображення розміром 512 на 512 пікселів стискається варіаційним автокодувальником (VAE) у десятки разів до компактного латентного тензора розміром 64 на 64 [5]. У цьому стисненому просторі алгоритми не бачать конкретних пікселів, вони оперують сутностями та їхніми взаємозв'язками. З математичної точки зору, процеси в латентному просторі керуються стохастичними рівняннями. Прямий процес дифузії на кроці t визначається формулою:

$$x_t = \sqrt{\alpha_t} x_0 + \sqrt{1 - \alpha_t \epsilon_t}$$

де x_0 – початковий чистий сигнал, α_t– коефіцієнт дисперсії, а ϵ_t– стандартний гаусівський шум [6]. Процес приховування інформації відбувається під час генерації зображення «з нуля», де під керуванням варіаційних автокодувальників (VAE) секретне повідомлення ідеально інкапсулюється саме у вектор стартового шуму x_T або тензорні ознаки. Коли штучний інтелект розгортає цей стиснений тензор у повноцінне піксельне зображення, секретні дані стають невіддільною, природною частиною згенерованої картинки, не залишаючи жодних слідів редагування [4].

Безпосереднє порівняння цих двох підходів демонструє суттєві відмінності між ними за ключовими метриками. Розглядаючи стеганографічну ємність, звичайні частотні та просторові методи швидко досягають своєї межі, дозволяючи надійно сховати лише 1–3 біти інформації на один піксель (bpp) [1]. Натомість багатовимірне кодування під час генерації в латентному просторі забезпечує ефективну ємність близько 0.06 біт на піксель (до 16 КБ на зображення) [2]. Щодо візуальної якості, при спробах збільшити обсяг вбудованих даних традиційними алгоритмами зображення стрімко покривається артефактами. Ця деградація об'єктивно вимірюється за допомогою метрики пікового відношення сигнал/шум (PSNR), формула якої має вигляд [1]:

$$PSNR = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{MAX^2}{MSE}\right)$$

де MAX – максимальне значення яскравості пікселя, а MSE – середньоквадратична помилка. У той час як для класичних методів при високому навантаженні значення PSNR критично падає, зображення, згенеровані з латентного простору, забезпечують стабільну фотореалістичність із показниками PSNR понад 57 дБ (наприклад, 58.24 дБ) та надвисоким індексом структурної подібності SSIM [8]. Метрика SSIM, що оцінює структурну цілісність, розраховується як [1]:

$$SSIM(X,\hat{X}) = \frac{(2\mu_x\mu_{\hat{x}} + C_1)(2\sigma_{x\hat{x}} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_{\hat{x}}^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_{\hat{x}}^2 + C_2)}$$

де μ та σ^2 – середні значення та дисперсії відповідних зображень. Моделі типу Stable Diffusion стабільно демонструють значення SSIM на рівні 0.99, що підтверджує ідеальну візуальну якість [8].

Порівняння стійкості (робастності) до канальних атак виявляє ще одну фундаментальну перевагу. Під час передачі через мережу Інтернет зображення неминуче піддаються компресії чи обрізанню. Алгоритми LSB повністю руйнуються від таких завад [2]. У системах латентного простору варіаційний автокодувальник діє як потужний математичний фільтр: він розпізнає ці пошкодження каналу передачі як несемантичний шум і відфільтровує їх під час декодування, що дозволяє відновити дані з високою точністю (за результатами окремих досліджень – до 98%) [4]. Іншим критично важливим аспектом є обчислювальна ефективність. Оскільки генеративні моделі переносять обчислення у стиснений вимір (працюючи з тензорами меншої розмірності замість повноцінних піксельних масивів), операції в латентному просторі є до 20 разів швидшими порівняно з піксельними методами, займаючи близько 3 мілісекунд на зображення [4]. Нарешті, вирішальним критерієм є безпека від виявлення: змінені файли методів традиційного приховування легко детектуються. На противагу цьому, стегоконтейнери з латентного простору статистично близькі до природних зображень, через що показник їх успішного виявлення (AUC) наближається до 0.5, що відповідає випадковому вгадуванню [8].

Висновки

Проведений порівняльний аналіз показує, що традиційні методи приховування інформації в існуючих цифрових контейнерах (алгоритми LSB, DCT, DWT) є недостатньо ефективними перед викликами сучасного світу. Швидкий розвиток систем машинного стегоаналізу зробив таємну комунікацію за допомогою класичних методів вкрай небезпечною, адже будь-яке пряме втручання в піксельну чи частотну структуру залишає сліди і гарантовано розпізнається з точністю понад 95% [3]. Крім того, традиційні алгоритми страждають від критичних технологічних вразливостей: вкрай обмеженої ємності, швидкої втрати візуальної якості та слабкої стійкості до геометричних спотворень під час передачі через інтернет [2]. Нова епоха прихованих комунікацій ґрунтується на інноваційному підході генерації в латентному просторі. Використання стисненого семантичного виміру для інтеграції даних на етапі створення зображення усуває класичний компроміс між обсягом інформації та її непомітністю. Цей метод забезпечує високу стійкість до статистичного аналізу (детектування наближається до випадкового вгадування з AUC ≈ 0.5 [8], гарантує високу ємність передачі даних (до 16 КБ на зображення, що відповідає ≈0.06 біт/піксель) з можливістю мульти-приховування, стійкість до канального шуму (точність відновлення > 98%), високу обчислювальну швидкість генерації та високу якість згенерованих зображень (PSNR > 57 дБ, SSIM ≈ 0.99) [8]. З огляду на результати порівняння, перехід від модифікації файлів до приховування інформації в латентному просторі генеративних систем є перспективним та науково обґрунтованим напрямом для забезпечення надійного кіберзахисту в сучасних умовах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models URL: https://arxiv.org/abs/2112.10752 (дата звернення: 01.04.2026)

2. LDStega: Practical and Robust Generative Image Steganography based on Latent Diffusion Mo URL: https://www.researchgate.net/publication/385306369_LDStega_Practical_and_Robust_Generative_Image_Steganography_based_on_Latent_Diffusion_Models (дата звернення: 01.04.2026)

3. Deep Learning-Based Image Steganography with Latent Space Embedding and Smart Decoder Selection URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12731544/ (дата звернення: 01.04.2026)

4. Double-Flow-Based Steganography Without Embedding for Image-to-Image Hiding URL: https://www.mdpi.com/2079-9292/14/21/4270 (дата звернення: 02.04.2026)

5. Denoising Diffusion Implicit Models URL: https://arxiv.org/abs/2010.02502 (дата звернення: 03.04.2026)

6. StyleGAN2-Stego: Secure Coverless Image Steganography via Latent Space Encoding URL: https://eastpublication.com/index.php/ejcs/article/view/188 (дата звернення: 03.04.2026)

7. Comparison Between DCT and DWT Steganography Algorithms. URL: https://www.ijaist.com/wp-

content/uploads/2018/08/ComparisonBetweenDCTandDWTSteganographyAlgorithms.pdf (дата звернення: 05.04.2026)
8. A Comprehensive Survey of Digital Image Steganography and Steganalysis URL: https://www.emerald.com/atsip/article/13/1/1/1331386/A-Comprehensive-Survey-of-Digital-Image (дата звернення: 05.04.2026)

Котелянець Євгеній В'ячеславович **–** студент групи 1КІТС-22б, Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: evgen.kotelyanecz@gmail.com
Карпінець Василь Васильович **–** завідувач кафедри МБІС, кандидат технічних наук, доцент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: karpinets@vntu.edu.ua

Kotelyanets Evgeniy V. – student of group 1KITS-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: evgen.kotelyanecz@gmail.com.
Karpinets Vasyl V. – Head of the Department of Management and Security of Information Systems, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: karpinets@vntu.edu.ua

УДК 338.58

І.Ф. Острий

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСНИЙ АСПЕКТ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розкрито трактування сутності категорій «бізнес-процес» і «управління бізнес-процесами». Обгрунтовано, що оптимізація бізнес-процесів може здійснюватись двома пріоритетними шляхами: еволюційним – через постійне удосконалення та революційним – через радикальні зміни.

Ключові слова: бізнес-процес, управління, оптимізація, реінжиніринг, підприємство.

Abstract

The interpretation of the essence of the categories "business process" and "business process management" is revealed. It is substantiated that the optimization of business processes can be carried out in two priority ways: evolutionary - through constant improvement and revolutionary - through radical changes.

Key words: business process, management, optimization, reengineering, enterprise.

Вступ

Сучасні умови функціонування українських підприємств вимагають від них оперативної та гнучкої адаптації до динамічного середовища. Системні зовнішні виклики, зокрема наслідки пандемії Covid-19, правовий режим воєнного стану, а також значна економічна й політична нестабільність, провокують трансформацію внутрішніх виробничо-господарських процесів. Це актуалізує потребу в модернізації підходів до менеджменту бізнес-процесів. З огляду на це, першочерговим завданням дослідження є теоретичне обґрунтування категорій «бізнес-процес» і «управління бізнес-процесами», а також класифікація їх видів та систематизація методів оптимізації.

Результати дослідження

Для більшості вітчизняних суб'єктів господарювання побудова якісної системи процесного менеджменту є стратегічним пріоритетом. Такий підхід дає змогу визначати інноваційні вектори розвитку, оптимізувати розподіл наявних ресурсів та гарантувати стабільну конкурентоспроможність у довгостроковій перспективі.

Розкриємо сутність категорій «бізнес-процеси» та «управління бізнес-процесами». Глущевський В. В. зазначає, що бізнес-процеси є сукупністю дій та заходів, що взаємодіють між собою з метою створення продуктів або послуг, які мають цінність для клієнтів [1, с. 140]. Ці процеси спрямовані на аналізування ефективності підприємства, виявлення недоліків в роботі, а також удосконалення та оптимізацію роботи при необхідності. Нишенко О. В. підкреслює, що особливість бізнес-процесів – це взаємопов'язані кроки, які засновані на використанні економічних ресурсів та мотивації для досягнення спільних результатів і цілей [2, с. 129]. Остапчук Т.П. стверджує, що бізнес-процеси – це сукупність взаємопов'язаних дій, які за допомогою використання відповідних технологій дають можливість перетворити входи (ресурси) у виходи (результати), які є цінними для споживачів і сприяють підвищенню вартості підприємства [3, с. 148].

Водночас Єршова О.О. [4] пропонує таке визначення бізнес-процесу: це будь-який систематичний взаємопов’язаний з іншими вид діяльності підприємства, який алгоритмічно описує підприємство всередині, має чітко окресленого власника, і стосується перетворення вхідних ресурсів в кінцевий, документально закріплений продукт на виході, що має споживчу цінність для внутрішнього чи зовнішнього споживача.

За твердженням Єршової О.О. критерієм оптимальності та успішності бізнес-процесу є бізнес-процес, який забезпечує реалізацію бізнес-цілей підприємства, що визначені у чітких термінах і кількісних показниках, які використовуються як критерії оптимізації [4, с. 68]. Узагальнюючи наведені трактування, вважаємо, що найбільш ємким та ґрунтовним є визначення наведене науковцем Т.П. Остапчуком.

При розкритті сутності поняття «управлінням бізнес-процесами» Єршова О.О. [4] обґрунтовує, що це цілеспрямована діяльність власників та вищого менеджменту на бізнес-процеси за рахунок розробки та реалізації управлінських рішень з допомогою сукупності методів і засобів впливу з метою забезпечення задоволеності кінцевого споживача бізнес-процесу й прискорення темпів зростання показників розвитку підприємства.

З наукової позиції, управління бізнес-процесами розглядається як управлінська дисципліна, яка вивчає вплив управлінських суб'єктів на процеси функціонування підприємства для розробки обґрунтованих ефективних рішень.

Згідно позиції Рєпіна І.М. [5] управління бізнес-процесами – це безперервний цикл управління, який синтезує оцінку всіх його етапів – планування, аналіз, впровадження, контроль, оптимізацію та покращення, що спрямоване на постійний моніторинг бізнес-процесів і прийняття відповідних управлінських рішень при відхилені процесу від запланованих показників. Розкрита система управління повинна комплексно підходити до проблематики: виявляти первісні причини проблем, виявляти та усувати виявлені невідповідності.

З огляду на сучасні реалії перманентної нестабільності розвитку українських підприємств для забезпечення ефективності їх функціонування важливим є неперервне вдосконалення та адаптація до змін і вимог споживачів. Оптимізація бізнес-процесів є ключовим елементом організаційного розвитку, що включає послідовність кроків для ідентифікації, аналізу та покращення існуючих процесів на основі таких цілей, як підвищення фінансових результатів, продуктивності та зниження витрат [6, с. 89]. Практика розвитку підприємств засвідчує, що бізнес-процеси переважно вдосконалюються двома основними шляхами: еволюційним – через неперервне удосконалення та революційним – через радикальні зміни. Еволюційний підхід застосовується при відсутності потреби у суттєвих змінах у бізнесі, революційний метод використовується для здійснення значних перетворень і трансформацій, таких як повна автоматизація процесів чи запуск нових продуктів.

На сьогодні, враховуючи сучасні виклики, найбільш ефективними методами удосконалення бізнес-процесів є реінжиніринг та оптимізація. Зазначимо, що оптимізація та реінжиніринг розрізняються швидкістю отримання результатів після їх застосування. Реінжиніринг – це зміна та значне переосмислення бізнес-процесів для покращення основних показників ефективності та продуктивності. На противагу реінжинірингу, який переважно не забезпечує довгострокову стратегічну адаптивність, оптимізація процесів надає можливість підприємствам швидше адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі. Оптимізація бізнес-процесів підприємств є надзвичайно важливою, так як вона враховує вплив ресурсів та ринкових умов у трансформації підприємства. Ефективність управління бізнес-процесами підвищується, за умови, коли на початковому етапі здійснюється реінжиніринг бізнес-процесів, що передбачає їх суттєву переоцінку і перепроектування, а на наступному – оптимізація бізнес-процесів.

Висновки

На основі теоретико-методологічного аналізу категоріального апарату в системі менеджменту підприємств обґрунтовано, що бізнес-процес є комплексом взаємозалежних операцій. Застосування специфічного інструментарію та методів у межах цих операцій забезпечує трансформацію вхідних ресурсів у корисні для організації результати. Водночас встановлено, що управління бізнес-процесами слід трактувати як векторний вплив менеджменту на внутрішні процеси задля їх модернізації, підвищення продуктивності та досягнення стратегічного ефекту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Глущевський В. В. Моделювання потокових процесів розподілу ресурсів і продукції на мережі бізнес-процесів підприємства. *Вісник КНУТД: Серія «Економічні науки».* 2015. № 2 (85). С. 139–148.

2. Нишенко О. В. Підходи до визначення та класифікації бізнес-процесів виробничого підприємства. *Вісник Одеського національного університету*. 2015. Т. 20. Вип. 5. С. 127–131.

3. Остапчук Т.П., Ткачук Г.Ю., Виговський В.Г., Кушніренко О.М. Управління формуванням бізнес-моделі підприємства: навч. посібник. Житомир: ПП "Рута", 2020. 268 с.

4. Єршова О.О. Зарубіжний досвід ефективного управління бізнес-процесами підприємств. *Вісник КНУТД*. 2016. №6 (105). С. 66–79.

5. Рєпіна І.М., Теплюк М.А. Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві. *Актуальні проблеми економіки*. 2023. №5(263). С. 65–72.

6. Касич А.О., Рафальська І.В. Бізнес-моделі сучасних підприємств: поняття, види, зарубіжний досвід. *Причорноморські економічні студії*. 2019. Випуск 37. С. 86–92.

Острий Ігор Федорович – асистент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: oif14@ukr.net

Ostryi Ihor F. – assistant Professor of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: oif14@ukr.net

УДК 330.341

Н.П. Карачина
О.В. Павличко

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ПРАТ «ВІННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА»

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розробили і економічно обгрунтували маркетингову стратегію диверсифікації продукції – виготовлення нового продукту – енергетичних батончиків «Сяйво життя», які представлені чотирма смаковими комбінаціями: манго-журавлина, смородина-м'ята, морква-імбир та лайм-гарбуз.

Ключові слова: маркетингова стратегія, диверсифікація, розвиток, ефективність, управління.

Abstract

Developed and economically justified a marketing strategy for product diversification - the production of a new product - "Shine of Life" energy bars, which are represented by four flavor combinations: mango-cranberry, currant-mint, carrot-ginger, and lime-pumpkin.

Key words: marketing strategy, diversification, development, efficiency, management.

Вступ

Маркетингова стратегія є пріоритетним елементом загальної стратегії розвитку підприємства, виступаючи при цьому інтегруючим вектором комплексних зусиль. Нині, ні один агент ринку не може обійтися без адекватного процесу розробки маркетингової стратегії. Цей процес є керованим явищем, а тому надзвичайно актуальним є дослідження теоретико-методичних напрямів та підходів стосовно розробки маркетингової стратегії як інструменту забезпечення ефективного розвитку підприємства.

Результати дослідження

Посилення конкуренції на вітчизняному ринку кондитерських виробів спонукає підприємства шукати ефективні інструменти зміцнення своїх ринкових позицій, серед яких ключове місце посідає диверсифікація. У сучасних умовах основними векторами розвитку кондитерської галузі України є асортиментна збутова та вертикальна диверсифікація. Для ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика» обґрунтовано доцільність застосування стратегії асортиментної диверсифікації. Цей підхід дозволить розширити товарну номенклатуру та забезпечить формування стійких конкурентних переваг. Реалізація зазначеної стратегії базується на фінансуванні інновацій, зокрема на розробці нових продуктів, модернізації технологій та проведенні маркетингових заходів.

Здійснений аналіз поточних глобальних тенденцій та трансформацій в Україні свідчить про суттєві зміни у структурі споживчих переваг. Динамічний темп життя сучасного суспільства прискорив еволюцію ринку харчових продуктів. Сьогодні ключовими вимогами споживачів є доступність товарів, а також можливість швидкого відновлення енергетичного балансу та стимуляції когнітивних функцій. Для задоволення цих потреб обґрунтовано доцільність запуску виробництва енергетичних батончиків, які характеризуються високою біологічною цінністю та збалансованими органолептичними властивостями.

Аналіз глобального ринку харчування свідчить, що людство почало споживати більше снеків – середньостатистична людина вгамовує голод закусками більше п’яти разів на день. За даними дослідницької компанії в області харчових продуктів Innova Market Insights попит на снеки з фруктовою основою (на зразок поживних батончиків з натуральної сировини) є найбільш динамічним і з 2012 до 2022 року їх частка збільшилася більш ніж у два рази – з 8 до 18 %. Міжнародне видання Natural Products Insider стверджує, що, починаючи з 2010 року загальною домінуючою тенденцією в сфері харчових продуктів є насичення глобального ринку і припинення його зростання (навіть спад у деяких регіонах) в натуральному вираженні при незначному зростанні в грошовому, але при цьому сегмент енергетичних батончиків і снеків на основі натуральних фруктів демонструє впевнене зростання як в натуральному, так і в грошовому еквіваленті. Це зростання обумовлено змінами по відношенню до потреб споживачів, створенню продуктів, постійно готових до вживання, які зручно

мати при собі, щоб швидко відновити сили. Згідно з дослідженнями міжнародної агропромислової корпорації Archer Daniels Midland, смакові відчуття і оригінальні поєднання компонентів залишаються важливим критерієм вибору для 51 % покупців снеків, але разом із тим споживачі почали більше уваги приділяти «здоровим» інгредієнтам, з яких створено снеки. Споживчий вибір все більше обумовлює скорочення використання або повну відсутність консервантів та барвників, вміст виключно натуральних компонентів, таких як горіхи, овочі, фрукти тощо [1]. Харчування є важливою частиною і для багатьох видів аматорських спортивних тренувань, зростаюча популярність яких давно стала світовою тенденцією на тлі загального збільшення кількості людей, що прагнуть вести активний і здоровий спосіб життя. Цей тренд не оминув і Україну: за даними інформаційно-аналітичної платформи FitnessConnectUA, споживачами фітнес-послуг сьогодні є понад 1 млн осіб, або 2,% населення України. Разом з тим, Україна є яскравим прикладом країни, в якій внутрішнє виробництво спортивного харчування, незважаючи на досить значну сировинну і технологічну базу, активно не розвивалося [2, с. 58].

Враховуючи зростаючий попит на енергетичні батончики, пропонуємо для ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика» розробити і виготовляти фруктові батончики для функціонального харчування з овочевими, злаковими та горіховими добавками. При цьому великою перевагою є достатньо потужний імідж підприємства у кондитерській промисловості, що сприятиме попиту на створений новий продукт.

Пропонуємо виготовлення батончиків «Сяйво життя», які будуть включати 4 смаки: манго-журавлина, смородина-м'ята, морква-імбир та лайм-гарбуз. Запропоновані батончики – натуральний продукт без цукру, виготовлений за технологією «холодного преса», що дозволяє зберегти в цілості всі вітаміни і мікроелементи натуральних фруктів та ягід. Основа батончика – корисний та поживний фінік (100% натуральний продукт), без доданого цукру, без глютена, без нагріву при виробництві.

Проведене маркетингове дослідження [1] дає можливість оцінити відповідність сприйняття загальних світових тенденцій споживачами енергетичних батончиків в Україні. За даними анкетування, респонденти за віком розподілилися таким чином: найбільш широко представлена вікова група від 18 до 29 років – 48,1 %, на другому місці група від 30 до 39 років – 29,2 %, далі група від 40 до 49 років – 15,4 %, і останньою є вікова група понад 50 років – 7,3 %. Дані свідчать про те, що більшість респондентів приділяють значну увагу вмісту натуральної сировини та поживних речовин.

Узагальнимо прогнозні розрахунки щодо реалізації запропонованого проекту виробництва енергетичних батончиків (табл. 1).

Таблиця 1 – Розрахунок витрат на проект виробництва енергетичних батончиків

Показники	Розрахунок
1	2
Повні витрати в проектному році	2 616 983 + 26 548 = 2 643 531 тис. грн.
Приріст чистого доходу від реалізації	2 792 824 · 9,5/100 = 265 318,28 тис. грн.
Чистий дохід від реалізації в проектному році	2 792 824 + 265 318,28 = 3 058 142,28 тис. грн.
Валовий прибуток в проектному році	3 058 142,28 – 2 643 531 = 414 611,28 тис. грн.
Приріст чистого прибутку	8 250 + 414 611,28 · (1 – 0,18) = 348 231,25 тис. грн.

Отже, внаслідок реалізації проекту на виробництво енергетичних батончиків «Сяйво життя» чистий дохід від реалізації продукції в проектному періоді збільшиться на 265 318,28 тис. грн. Повні витрати на виробництво і реалізацію продукції збільшиться на 26548 тис. грн. Валовий прибуток складатиме в проектному році 414 611,28 тис. грн. Приріст чистого прибутку становитиме 348 231,25 тис. грн.

Доцільно зазначити, що проведені розрахунки обґрунтували доцільність та ефективність в найближчому проектному році. З огляду на значний попит на зазначену категорію продукції і визнаний імідж підприємства ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика» ефективність та рентабельність будуть зростаючими і в подальшому.

Висновки

Отже, практична реалізація стратегії асортиментної диверсифікації передбачає освоєння виробництва принципово нового виду продукції. Моніторинг сучасних світових тенденцій та трансформацій на вітчизняному ринку засвідчив зміну споживчих пріоритетів під впливом динамічного стилю життя суспільства. Сьогодні ключовими вимогами до харчових продуктів є їхня

загальнодоступність, здатність оперативно відновлювати енергетичний баланс та стимулювати когнітивні функції. Для задоволення цих потреб обґрунтовано впровадження лінійки натуральних енергетичних батончиків «Сяйво життя», яка представлена чотирма смаковими комбінаціями: манго-журавлина, смородина-м'ята, морква-імбир та лайм-гарбуз. Інноваційність продукту полягає у використанні технології холодного пресування, що забезпечує збереження вітамінно-мінерального комплексу вихідної сировини. Базовим компонентом батончиків є фінікова паста; продукт позиціонується як 100% натуральний, безглютеновий, без додавання цукру та термічної обробки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Богуславський Є. І., Мовчан А. С. Диверсифікація підприємств кондитерської галузі як чинник її економічного зростання. *Ефективна економіка*. 2016. №4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4893 (дата звернення 21.05.2026 р.)

2. Тарасюк Г.М., Чагайда А.О. Перспективи впровадження технології енергетичних батончиків у закладах готельно-ресторанного господарства. *Економіка, управління та адміністрування*. 2019. №3 (89). С. 57–65.

Карачина Наталія Петрівна – д-р екон. наук, професор кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: karachyna.n@gmail.com

Павличко Олександра Валентинівна – студент групи МР-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: bobikovaoleksandra@icloud.com

Karachyna Nataliia P. – Dr. Sc. (Economic), Professor, Head of the of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: karachyna.n@gmail.com

Pavlychko Oleksandra V. – Faculty of Management and Information Security Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bobikovaoleksandra@icloud.com

УДК 332.025

Крицька О.С.

РОЛЬ ЦИФРОВИХ КАНАЛІВ У СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті досліджується роль цифрових каналів у системі маркетингових комунікацій телекомунікаційних компаній. Проаналізовано основні інструменти цифрового маркетингу, що застосовуються операторами мобільного зв'язку, зокрема соціальні мережі, онлайн-рекламу, мобільні додатки та персоналізовані комунікації. Визначено їх вплив на ефективність взаємодії зі споживачами та формування конкурентних переваг компанії. Доведено, що використання цифрових каналів дозволяє телекомунікаційним компаніям підвищувати рівень залученості клієнтів, оптимізувати витрати на маркетингові кампанії та покращувати якість комунікацій із цільовою аудиторією.

Ключові слова: маркетингові комунікації, цифровий маркетинг, телекомунікаційні компанії, соціальні мережі, онлайн-реклама, клієнтська взаємодія.

Abstract

The article examines the role of digital channels in the system of marketing communications of telecommunications companies. The main digital marketing tools used by mobile operators are analyzed, including social networks, online advertising, mobile applications and personalized communications. Their impact on the effectiveness of interaction with consumers and the formation of competitive advantages of the company is determined. It is proved that the use of digital channels allows telecommunications companies to increase customer engagement, optimize marketing campaign costs and improve communication with target audiences.

Keywords: marketing communications, digital marketing, telecommunications companies, social media, online advertising, customer engagement.

Вступ

Цифрова трансформація економіки суттєво вплинула на розвиток маркетингових комунікацій підприємств. Активне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, поширення інтернету та мобільних пристроїв спричинили зміну підходів до взаємодії компаній із цільовою аудиторією. У сучасних умовах споживачі отримують інформацію про товари та послуги переважно через цифрові канали, що обумовлює необхідність адаптації маркетингових стратегій до нових умов функціонування ринку. Особливо це стосується телекомунікаційних компаній, діяльність яких безпосередньо пов'язана з використанням сучасних інформаційних технологій, цифрових сервісів та онлайн-платформ. У таких умовах важливого значення набуває ефективне використання цифрових каналів комунікації для взаємодії з клієнтами, формування лояльності споживачів та просування телекомунікаційних послуг.

Результати дослідження

Маркетингові комунікації телекомунікаційних компаній включають сукупність інструментів і каналів, спрямованих на передачу інформації про послуги, формування позитивного іміджу бренду та стимулювання попиту на ринку. Основною метою маркетингових комунікацій є забезпечення ефективної взаємодії між підприємством та споживачами, що дозволяє інформувати клієнтів про нові тарифні плани, додаткові послуги та спеціальні пропозиції. До традиційних інструментів маркетингових комунікацій належать реклама, паблік рилейшнз, стимулювання збуту та прямий маркетинг. Ці інструменти забезпечують формування впізнаваності бренду, підтримку корпоративного іміджу та підвищення зацікавленості споживачів у послугах компанії.

Проте в умовах розвитку цифрових технологій значна частина маркетингових комунікацій переноситься у цифрове середовище, що дозволяє компаніям використовувати більш гнучкі та інтерактивні інструменти взаємодії зі споживачами [1].

Цифрові канали комунікації, зокрема соціальні мережі, веб-сайти, мобільні додатки, електронна пошта та онлайн-реклама, забезпечують можливість оперативного поширення інформації, персоналізації комунікаційних повідомлень та отримання швидкого зворотного зв'язку від користувачів. Використання таких каналів дозволяє телекомунікаційним компаніям не лише підвищувати ефективність маркетингових кампаній, але й формувати довгострокові відносини зі споживачами, що є важливим чинником підвищення конкурентоспроможності підприємства на сучасному ринку телекомунікаційних послуг.

Цифрові канали комунікації дозволяють компаніям значно розширити можливості взаємодії з цільовою аудиторією. До основних цифрових каналів належать офіційні веб-сайти, соціальні мережі,

мобільні додатки, електронна пошта, онлайн-реклама та месенджери. Їх використання забезпечує швидке поширення інформації, можливість персоналізації повідомлень та отримання зворотного зв'язку від клієнтів у реальному часі.

Важливим інструментом цифрових комунікацій є соціальні мережі, які дозволяють компаніям підтримувати постійний контакт зі споживачами, оперативно інформувати їх про нові послуги, акції та тарифні пропозиції. Крім того, соціальні мережі сприяють формуванню лояльності клієнтів та підвищенню впізнаваності бренду [2].

Ефективність цифрових маркетингових комунікацій може оцінюватися за допомогою відповідних показників. Наприклад, рівень залученості користувачів у соціальних мережах можна визначити за формулою:

$$ER = \frac{L+C+S}{F} \quad (1)$$

де ER – коефіцієнт залученості аудиторії;

L – кількість вподобань;

C – кількість коментарів;

S – кількість поширень;

F – кількість підписників.

Застосування таких показників дозволяє комплексно оцінювати ефективність маркетингових комунікацій, визначати рівень залученості аудиторії та результативність використання окремих цифрових каналів. На основі отриманих даних підприємства можуть аналізувати поведінку споживачів, визначати найбільш ефективні інструменти взаємодії з клієнтами та своєчасно коригувати стратегію просування послуг. Це, у свою чергу, сприяє підвищенню точності маркетингових рішень та оптимізації витрат на комунікаційну діяльність.

Висновки

Таким чином, цифрові канали відіграють ключову роль у системі маркетингових комунікацій телекомунікаційних компаній. Їх використання забезпечує оперативний обмін інформацією зі споживачами, підвищує рівень персоналізації маркетингових повідомлень та дозволяє формувати довгострокові відносини з клієнтами. Крім того, інтеграція цифрових технологій у маркетингову діяльність сприяє підвищенню конкурентоспроможності компаній на ринку телекомунікаційних послуг, оскільки забезпечує швидке реагування на зміни попиту, розвиток нових каналів комунікації та ефективне просування інноваційних продуктів і сервісів. У сучасних умовах цифрової трансформації саме ефективне використання цифрових каналів комунікації стає одним із визначальних факторів успішного розвитку телекомунікаційних підприємств.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. Київ : Хімджест, 2012. 720 с.
2. Chaffey D. Digital Marketing / D. Chaffey, F. Ellis-Chadwick. 7th ed. London : Pearson Education Limited, 2019. 545 p.
3. Vodafone Україна : офіційний сайт. – URL: https://www.vodafone.ua (дата звернення: 10.03.2026)

Крицька Олександра Сергіївна, студентка групи МР-22бз, Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, sushko.kr@gmail.com.

Науковий керівник: ***Карачина Наталія Петрівна,*** доктор економічних наук, професор, завідувач Кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, karachyna@vntu.edu.ua.

Krytska Oleksandra, student, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, sushko.kr@gmail.com.

Scientific supervisor: ***Karachyna Nataliia,*** Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, karachyna@vntu.edu.ua.

УДК 004.056

Д. В. Довгалюк

АНАЛІЗ ПОДІЙ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі представлено підхід до аналізу подій інформаційної безпеки в комп'ютерних мережах, що базується на адаптивній моделі поведінки мережевих вузлів та механізмі кореляції подій. Підхід спрямований на зменшення кількості хибних спрацювань та підвищення ефективності систем моніторингу інформаційної безпеки.

Ключові слова: інформаційна безпека, комп'ютерні мережі, аналіз подій безпеки, виявлення аномалій, кореляція подій, поведінковий аналіз.

Abstract

The work presents an approach to analyzing information security events in computer networks, based on an adaptive model of network node behavior and an event correlation mechanism. The approach is aimed at reducing the number of false positives and increasing the efficiency of information security monitoring systems.

Keywords: information security, computer networks, security event analysis, anomaly detection, event correlation, behavioral analysis.

Вступ

Сучасні комп'ютерні мережі є складними інформаційними системами, які щоденно обробляють значні обсяги даних та мережевого трафіку. Зі зростанням кількості кіберзагроз підвищується потреба у створенні ефективних засобів моніторингу подій інформаційної безпеки. Традиційні системи аналізу подій безпеки часто базуються на статичних правилах і сигнатурах атак, що обмежує їх здатність виявляти нові або модифіковані типи загроз [1].

Одним із перспективних напрямів підвищення ефективності систем безпеки є використання методів аналізу подій, які дозволяють автоматично визначати аномальну поведінку мережевих вузлів та користувачів. Такі системи здатні враховувати статистичні характеристики роботи мережі та виявляти відхилення від нормальної поведінки [2].

Підхід базується на формуванні адаптивної моделі поведінки мережевих вузлів та використанні механізму кореляції подій інформаційної безпеки. Аналіз взаємозв'язку між різними подіями дозволяє підвищити точність виявлення потенційних загроз та зменшити кількість помилкових спрацювань системи.

Математична модель аналізу подій безпеки

Формула (1) описує послідовність подій інформаційної безпеки, що відбуваються у комп'ютерній мережі. Кожен елемент послідовності відповідає окремій події, наприклад спробі входу в систему, мережевому запиту або зверненню до ресурсу. Така послідовність використовується як основа для подальшого аналізу поведінки системи [3].

$$S = \{e_1, e_2, e_3, \ldots, en\} \quad (1)$$

де s_t – множина подій інформаційної безпеки;

e_i – окрема подія безпеки (запит доступу, мережеве з'єднання, автентифікація тощо);

n – кількість зафіксованих подій.

Формула (2) визначає умовну ймовірність появи певної події після конкретного контексту попередніх подій. Ймовірність обчислюється як відношення кількості поява цієї події після заданого контексту до загальної кількості поява цього контексту. Це дозволяє оцінити, наскільки типова або очікувана дана подія для системи [3]:

$$P(s_t \mid s_{t-1}) = \frac{C(s_{t-1}, s_t)}{C(s_{t-1})} \quad (2)$$

де $P(e_i \mid C)$ – умовна ймовірність появи події e_i після контексту С;

$N(C, e_i)$ – кількість появ події e_i після контексту C;

$N(C)$ – загальна кількість появ контексту.

Формула (3) використовується для визначення рівня аномальності події. Чим менша ймовірність появи події у певному контексті, тим більшим буде значення коефіцієнта аномальності. Таким чином можна визначити події, які відхиляються від нормальної поведінки системи [3]:

$$A(e) = 1 - P(e_i \mid C) \quad (3)$$

де $A(e_i)$ – рівень аномальності події;

чим більше значення $A(e_i)$, тим вища ймовірність того, що подія є підозрілою.

Формула (4) визначає правило класифікації подій. Якщо значення коефіцієнта аномальності перевищує встановлений поріг, подія розглядається як потенційна загроза інформаційній безпеці. Це дозволяє автоматично виявляти підозрілу активність у мережі [3].

$$A(e_i) > \theta \quad (4)$$

подія класифікується, як потенційна загроза інформаційній безпеці.

Отримані математичні залежності дозволяють формалізувати процес аналізу подій інформаційної безпеки в комп'ютерних мережах. Запропонована модель враховує послідовність подій та їх контекст, що дає змогу оцінювати ймовірність появи подій у системі. Використання коефіцієнта аномальності дозволяє визначати відхилення від нормальної поведінки мережевих вузлів. Введення порогового значення забезпечує автоматичну класифікацію підозрілих подій. Створюється основа для побудови інтелектуальної системи моніторингу інформаційної безпеки.

Висновок

Таким чином, в роботі описано підхід до аналізу подій інформаційної безпеки в комп'ютерних мережах, який базується на використанні адаптивної моделі поведінки мережевих вузлів та механізму кореляції подій. Реалізація такого підходу дозволяє підвищити точність виявлення аномалій у роботі мережі та зменшити кількість хибних спрацювань системи безпеки. Отримані результати можуть бути використані при розробці систем моніторингу та аналізу подій інформаційної безпеки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Системний аналіз інформаційної безпеки: сучасні методи управління :: Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій. Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій. URL: https://duikt.edu.ua/ua/lib/1/category/2404/view/2230 (дата звернення: 10.05.2026).

2. NIST Technical Series Publications. NIST. URL: https://www.nist.gov/nist-research-library/nist-publications (дата звернення: 10.05.2026).

3. Bishop M. Computer Security: Art and Science, Boston: Addison-Wesley, 2018. 1024 p.

Довгалюк Дмитрій Валентинович – студент групи КІТС-25м, факультет менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: dimadovgaljuk123@gmail.com

Науковий керівник: **Зоря Ірина Сергіївна** − асистент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця

Dovhaliuk Dmytrii V. – student of group KITS-25m, Faculty of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dimadovgaljuk123@gmail.com

Supervisor: **Zoria Iryna S. –** Assistant of the Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University

УДК 004.056.5

В. І. Білоконь

ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ КОНТЕЙНЕРИЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО SUPPLY CHAIN АТАК У ХМАРНИХ ІНФРАСТРУКТУРАХ НА ОСНОВІ КОНТЕКСТНО-АДАПТИВНОЇ РЕДУКЦІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі запропоновано метод підвищення захищеності контейнеризованого програмного забезпечення шляхом застосування контекстно-адаптивної редукції образів у хмарних інфраструктурах. Такий підхід дозволяє динамічно відстежувати системну активність середовища виконання за допомогою технології eBPF, виконувати рекурсивний аналіз ELF-залежностей бінарних файлів та автоматизовано формувати захищені мікро-контейнери типу Distroless, мінімізуючи загальну поверхню атаки та нівелюючи ризики вразливостей ланцюжків поставок (Supply Chain атак).

Ключові слова: контейнеризація, Docker, eBPF, редукція образу, поверхня атаки, Supply Chain атаки, інформаційна безпека..

Abstract

The paper proposes a method for improving the security of containerized software by applying context-adaptive image reduction in cloud infrastructures. This approach allows dynamically tracking system activity in runtime using eBPF technology, performing recursive analysis of ELF-dependencies of binary files, and automated generation of secure Distroless micro-containers, minimizing the overall attack surface and mitigating the risks of software supply chain vulnerabilities..

Keywords: containerization, Docker, eBPF, image reduction, attack surface, Supply Chain attacks, information security.

Вступ

Стрімкий розвиток та впровадження технологій контейнеризації на базі платформ Docker та Kubernetes стали стандартом для розгортання сучасних хмарних застосунків. Проте, стандартні базові Docker-образи часто містять надлишкові компоненти операційної системи (командні оболонки, утиліти адміністрування, пакетні менеджери), які не використовуються під час штатної роботи сервісу. Це створює значні безпекові ризики, розширюючи поверхню потенційних атак та полегшуючи зловмисникам реалізацію атак на ланцюжки поставок програмного забезпечення (Supply Chain attacks) [1].

Застосування виключно статичного аналізу вихідного коду або сканування образів на відомі вразливості (CVE) не вирішує проблему наявності надлишкового інструментарію розвідки в runtime-середовищі. Тому доцільним є використання динамічного комплексного підходу, який поєднує низькорівневий моніторинг ядра операційної системи та автоматизовану редукцію файлового складу контейнера до мінімально необхідного контексту виконання.

Результати дослідження

Запропонований метод контекстно-адаптивної редукції базується на концепції побудови безпечних мікро-образів архітектури Distroless, що збираються з нульового базового шару scratch. Процес мінімізації та підвищення захищеності контейнеризованого ПЗ формалізується у вигляді чотирьох послідовних взаємопов’язаних етапів.

На першому етапі здійснюється розгортання та ініціалізація вихідного Docker-образу (RAW-образу) в ізольованому тестовому середовищі (Sandbox). Це необхідно для безпечного профілювання його поведінки без ризику компрометації робочої інфраструктури хмари [2].

На другому етапі пропонується використання технології eBPF (Extended Berkeley Packet Filter) для динамічного моніторингу системних викликів на рівні ядра Linux у реальному часі. eBPF-трейсер перехоплює виклики openat, execve та read, фіксуючи виключно ті файли, бібліотеки та утиліти, до яких фактично звертається додаток під час виконання функціональних тестів. Такий підхід забезпечує нульовий оверхед (навколишнє навантаження) на операційну систему й гарантує високу точність фіксації об'єктів активного контексту F_{active} [3].

На третьому етапі конвеєра запускається спеціалізований модуль статичного аналізу бінарних файлів – ELF-парсер. Оскільки багато зафіксованих компонентів використовують динамічне лінкування (Dynamic Linking), виникає потреба рекурсивного розгортання графа їхніх транзитивних залежностей. ELF-парсер зчитує секції DT_NEEDED виконуваних файлів, автоматично визначаючи шляхи до специфічних системних бібліотек (.so-файлів), лінкерів та конфігураційних файлів, які критично важливі для збереження цілісності програми. На основі об'єднання динамічного та статичного аналізу формується фінальний безпековий маніфест мінімального набору файлів F_{min} [4]:

$$F_{min} = F_{\text{active}} \cup F_{\text{transitive}}$$

На четвертому етапі сформований маніфест передається до складального модуля, який взаємодіє з Docker API. Модуль ініціює створення нового порожнього шару FROM scratch і здійснює пофайлове копіювання об'єктів із "білого списку" F_{min}. У результаті генерується захищений редукований образ (Reduced Image), який повністю позбавлений інтерпретаторів (на кшталт bash, sh), мережевих утиліт розвідки (curl, wget, netcat) та менеджерів пакетів [5].

Експериментальні дослідження розробленого методу на базі популярних enterprise-образів (зокрема, СУБД MySQL та дистрибутивів Ubuntu/Debian) продемонстрували високу ефективність захисту. Коефіцієнт редукції розміру образів досягає від 89.05% до 99.58% (на прикладі мінімізації образу mysql:latest з 260.79 MB до 1.08 MB). При цьому повністю зберігається показник функціональної цілісності додатка (FI = 1), оскільки всі критичні бінарні зв'язки враховано під час транзитивного аналізу ELF-структур. Вилучення надлишкового ПЗ унеможливлює закріплення зловмисника всередині контейнера у випадку експлуатації zero-day вразливостей, радикально знижуючи загальну поверхню атаки хмарної інфраструктури [6].

Висновок

У роботі запропоновано метод підвищення захищеності контейнеризованого програмного забезпечення, що базується на комплексному використанні динамічного eBPF-моніторингу системних викликів ядра та статичного ELF-аналізу транзитивних залежностей бібліотек. Такий підхід дозволяє автоматизувати процес контекстно-адаптивної редукції образів до безпечного рівня Distroless, зменшуючи їхній об'єм та ліквідуючи потенційні вектори Supply Chain атак.

Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці автоматизованого програмного комплексу на мові Python, який може бути інтегрований у сучасні CI/CD конвеєри безпечної розробки (DevSecOps) для захисту мікросервісних додатків. Подальше удосконалення технології пов’язане з оптимізацією алгоритмів автоматичного покриття коду тестами під час eBPF-профілювання та дослідженням сумісності редукції для багатоархітектурних контейнерних систем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. CNCF Software Supply Chain Best Practices [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://github.com/cncf/tag-security/blob/main/supply-chain-security/supply-chain-security-paper/v1/software-supply-chain-security-paper-v1.md
2. BPF Compiler Collection (BCC) Reference Guide [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://github.com/iovisor/bcc/blob/master/docs/reference_guide.md
3. pyelftools documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://github.com/eliben/pyelftools
4. Docker SDK for Python documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docker-py.readthedocs.io/en/stable/
5. Google Container Tools - Distroless [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://github.com/GoogleContainerTools/distroless
6. OWASP Container Security Top 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://owasp.org/www-project-container-security-top-10/

Білоконь Владислав Іванович - студент групи 2КІТС-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: zarootokv@gmail.com

Грицак Анатолій Васильович - кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: *grytsak.a.v@gmail.com*

Bilokon Vladyslav Ivanovych *– student of group 2KITS-22B, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: zarootokv@gmail.com*

Supervisor: Hrytsak Anatolii Vasylovych *– Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Management and Security of Information Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: grytsak.a.v@gmail.com*

УДК 004.056.5:004.738.5

М. В. Вербіцький
А. А. Шиян

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ ТА РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ З УРАХУВАННЯМ ОБМЕЖЕННЯ ТРАФІКУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто удосконалений метод контролю доступу та розподілу ресурсів у веб-додатках. Запропоновано поєднання рольової моделі доступу RBAC, алгоритму Token Bucket, адаптивного коефіцієнта ризику та журналювання подій. Метод передбачає послідовну перевірку автентифікації, ролі користувача, дозволу на дію, активності ресурсу та поточного стану ліміту трафіку. Такий підхід дозволяє розмежувати ситуації, коли користувач не має права на операцію, і коли він має право, але тимчасово перевищив допустиму інтенсивність запитів.

Ключові слова: рольовий доступ, RBAC, Token Bucket, обмеження трафіку, адаптивний ризик, аудит подій, веб-додаток.

Abstract

The paper considers an improved method of access control and resource allocation in web applications. The proposed approach combines role-based access control, the Token Bucket algorithm, an adaptive risk coefficient, and event logging. The method provides a sequential verification of authentication, user role, permission for the requested action, resource activity, and the current state of the traffic limit. This approach makes it possible to distinguish between cases when a user has no permission for an operation and cases when the user has permission but has temporarily exceeded the allowed request intensity.

Keywords: role-based access control, RBAC, Token Bucket, traffic limitation, adaptive risk, event audit, web application.

Вступ

Сучасні веб-додатки та API обслуговують користувачів з різними правами, різними сценаріями роботи та різним рівнем навантаження на сервер. За таких умов класичної перевірки логіна і пароля недостатньо: система повинна визначати, чи має користувач право виконувати конкретну дію, чи активний відповідний ресурс і чи не перевищено допустиму інтенсивність запитів. Це особливо важливо для ресурсів, що мають обмежену пропускну здатність або можуть впливати на доступність сервісу [1, 7].

Рольова модель доступу RBAC є зручною для централізованого керування дозволами, оскільки користувач отримує права через роль, а не через окреме ручне налаштування кожної операції [2]. Водночас RBAC не визначає, скільки разів користувач може виконати дозволену дію за певний проміжок часу. Тому для захисту програмних ресурсів доцільно доповнити рольову перевірку механізмами квотування, обмеження трафіку та журналювання подій.

Метою роботи є обґрунтування удосконаленого методу контролю доступу та розподілу ресурсів, який поєднує RBAC, Token Bucket, адаптивний коефіцієнт ризику і аудит подій. Такий метод орієнтований на веб-додатки, API-шлюзи, навчальні платформи, файлові сервіси та корпоративні системи, де необхідно одночасно контролювати права користувачів і навантаження на ресурси.

Результати дослідження

Удосконалення методу полягає у тому, що рішення про доступ приймається не одним модулем, а послідовністю взаємопов’язаних перевірок. Спочатку виконується автентифікація користувача, потім визначаються його активні ролі, після цього перевіряється наявність дозволу у форматі resource:action, активність ресурсу та стан ліміту трафіку. Результат кожного критичного етапу фіксується в журналі подій, що підвищує контрольованість системи та спрощує подальший аудит [8].

Формально рішення про доступ можна подати як предикат $Access(u, r, a) = Auth(u) \land Permission(role(u), r, a) \land Limit(u, r, a)$, де u - користувач, r - ресурс, a - дія. Такий запис показує, що позитивне рішення можливе лише тоді, коли користувач успішно автентифікований, його роль має

потрібний дозвіл, а встановлений ліміт використання ресурсу не перевищено. Окремі контекстні умови, наприклад активність ресурсу, IP-адреса, час запиту або ризикова поведінка, можуть розглядатися як спрощені елементи ABAC [3].

Для врахування навантаження запропоновано використовувати ефективну вартість операції c_eff = c_base · k_role · k_resource · k_risk. Базова вартість c_base задається адміністратором залежно від ресурсоємності дії, k_role враховує роль користувача, k_resource описує критичність ресурсу, а k_risk підвищується при частих відмовах 403 або 429. Завдяки цьому дозволена, але потенційно ризикова або ресурсоємна дія може отримувати більшу вартість і швидше вичерпувати доступний ліміт.

Адаптивний коефіцієнт ризику доцільно визначати за формулою k_risk = min(2; 1 + 0,05·N_403 + 0,03·N_429), де N_403 - кількість відмов через нестачу прав, а N_429 - кількість відмов через перевищення ліміту за останній контрольний інтервал. Верхня межа 2 не дозволяє коефіцієнту зростати безконтрольно. Така адаптивність не є складною системою штучного інтелекту, але дозволяє враховувати поведінку користувача під час прийняття рішення.

Для контролю інтенсивності запитів використано алгоритм Token Bucket. Кількість токенів у відрі оновлюється за правилом T(t) = min(C, T(t0) + r·(t - t0)), де C - місткість відра, r - швидкість поповнення, а t - поточний час. Запит дозволяється лише тоді, коли T(t) ≥ c_eff. Якщо токенів недостатньо, сервер повертає відповідь 429 Too Many Requests, а причина відмови зберігається в журналі [4]. Для швидкого зберігання стану лічильників у промисловому варіанті доцільно використовувати Redis, а для навчального прототипу - локальну таблицю лічильників [5].

Архітектура запропонованої системи передбачає клієнтський інтерфейс, API-сервер, модуль автентифікації, RBAC-модуль, модуль ресурсів, лімітер трафіку, базу даних і журнал подій. Основні сутності бази даних охоплюють користувачів, ролі, дозволи, ресурси, правила трафіку, лічильники використання та audit_logs. Для промислового застосування таку структуру можна реалізувати в PostgreSQL, а для локальної демонстрації достатньо SQLite або іншої легкої СУБД [6].

У порівнянні з окремими готовими рішеннями, запропонований підхід має прикладну перевагу: він об’єднує рішення про право доступу і рішення про допустиму інтенсивність використання ресурсу в одній логіці. IAM-системи, наприклад Keycloak, зручні для ідентифікації та ролей, але не завжди враховують вартість конкретної бізнес-операції. Policy engine, такі як Casbin або Oso, дозволяють описувати правила авторизації, однак потребують додаткової інтеграції з механізмом лімітування трафіку [9-11].

Для практичної реалізації методу доцільно використовувати веб-фреймворк FastAPI, оскільки він дозволяє послідовно викликати залежності автентифікації, рольової перевірки і лімітування перед виконанням основної операції [12]. У такій реалізації користувач із роллю user не може виконати адміністративну дію, адміністратор має доступ до політик і журналу, а повторні ресурсоємні запити блокуються після вичерпання токенів.

Таблиця 1 - Узагальнення компонентів удосконаленого методу

Компонент	Основне призначення	Очікуваний результат
RBAC	Перевірка ролей і дозволів у форматі resource:action	Централізоване керування правами користувачів
Token Bucket	Облік токенів, їх поповнення та списання за вартістю операції	Обмеження інтенсивності запитів без повного блокування користувача
Адаптивний ризик	Підвищення ефективної вартості операції за частих відмов 403 і 429	Гнучкіше реагування на підозрілу або надмірну активність
Журналювання	Фіксація відмов автентифікації, заборон доступу, перевищень ліміту та успішних дій	Можливість аудиту, аналізу інцидентів і коригування політик
Адміністрування	Налаштування ролей, ресурсів, вартості операцій і правил трафіку	Кероване оновлення політик без зміни програмного коду

Висновки

У результаті дослідження обґрунтовано доцільність поєднання RBAC, Token Bucket, адаптивного коефіцієнта ризику та журналювання подій у межах єдиного методу контролю доступу. Запропонований підхід дозволяє враховувати не лише факт наявності дозволу, а й поточну можливість виконання дії з урахуванням ліміту трафіку.

Архітектура методу передбачає послідовність перевірок: автентифікація, рольова авторизація, перевірка активності ресурсу, розрахунок ефективної вартості операції, контроль Token Bucket і запис результату в audit_logs. Це дає змогу прозоро відокремити помилки автентифікації, відмови за правами та відмови через перевищення ліміту.

Практичне значення запропонованого рішення полягає у можливості використання такого підходу в корпоративних веб-сервісах, API-шлюзах, файлових сховищах і навчальних платформах. Подальший розвиток може передбачати інтеграцію із зовнішнім провайдером ідентифікації, використання Redis для розподілених лічильників і розширення політик доступу контекстними ABAC-умовами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ISO/IEC 27001:2022. Information security, cybersecurity and privacy protection - Information security management systems [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.iso.org/standard/27001
2. NIST. Role Based Access Control and Role Based Security [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://csrc.nist.gov/projects/role-based-access-control
3. NIST Special Publication 800-162. Guide to Attribute Based Access Control Definition and Considerations [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-162/final
4. Nottingham M., Fielding R. Additional HTTP Status Codes. RFC 6585. 2012 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6585
5. Redis Documentation. Redis data structures and key expiration [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://redis.io/docs/latest/
6. PostgreSQL Documentation. The PostgreSQL Global Development Group [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.postgresql.org/docs/
7. OWASP Foundation. API Security Top 10 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://owasp.org/www-project-api-security/
8. OWASP Foundation. Authorization Cheat Sheet [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authorization_Cheat_Sheet.html
9. Keycloak Documentation. Server Administration Guide [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.keycloak.org/documentation
10. Casbin Documentation. Authorization library overview [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://casbin.org/docs/overview
11. Oso Documentation. Authorization as code [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.osohq.com/docs
12. FastAPI Documentation. FastAPI framework [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://fastapi.tiangolo.com/

Вербіцький Максим Вікторович - студент групи 2КІТС-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: mverbitskii@gmail.com.

Шиян Анатолій Антонович - доцент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: anatoliy.a.shiyan@gmail.com, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5418-1498, Scopus ID: 57219057801; 6603792203.

Verbitskyi Maksym V. - student of group 2KITS-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: mverbitskii@gmail.com.

Shyian Anatolii A. - Associate Professor, Department of Management and Information Systems Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: anatoliy.a.shiyan@gmail.com, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5418-1498, Scopus ID: 57219057801; 6603792203.

УДК 336.14:352

Логова Я.В.
Ткачук Л.М.

УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ РЕСУРСАМИ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

В роботі досліджено теоретичні та практичні аспекти управління грошовими ресурсами бюджетних установ в умовах реформування системи державних фінансів України. Розглянуто сутність грошових ресурсів бюджетних установ, особливості фінансового планування, внутрішнього контролю та оцінювання ефективності використання бюджетних коштів. Обґрунтовано необхідність впровадження сучасних інструментів фінансового менеджменту та цифрових технологій у процес управління фінансовими ресурсами бюджетних установ. Визначено основні напрями підвищення ефективності використання бюджетних коштів у сучасних умовах.

Ключові слова: бюджетна установа, грошові ресурси, бюджетні кошти, фінансовий менеджмент, фінансовий контроль, кошторис, ефективність.

Abstract

The paper examines theoretical and practical aspects of financial resource management in budgetary institutions under the conditions of public finance reform in Ukraine. The essence of financial resources of budgetary institutions, features of financial planning, internal control and assessment of budget funds efficiency are considered. The necessity of implementing modern financial management tools and digital technologies in the management process is substantiated. The main directions of improving the efficiency of public funds utilization are identified.

Keywords: budgetary institution, financial resources, budget funds, financial management, financial control, budgeting, efficiency.

Вступ

В умовах реформування системи державних фінансів України та необхідності забезпечення ефективного використання бюджетних коштів особливої актуальності набуває питання управління грошовими ресурсами бюджетних установ. Саме від ефективності фінансового менеджменту залежить якість виконання державних функцій, стабільність діяльності бюджетних установ та рівень надання суспільно значущих послуг.

Обмеженість фінансових ресурсів, необхідність дотримання принципів бюджетної дисципліни та підвищення результативності використання бюджетних коштів зумовлюють потребу в удосконаленні механізмів управління фінансовими ресурсами бюджетних установ [1].

Грошові ресурси бюджетної установи являють собою сукупність коштів, що формуються за рахунок бюджетних асигнувань та власних надходжень і використовуються для виконання покладених на установу функцій та завдань. Раціональне управління такими ресурсами сприяє підвищенню ефективності функціонування установи та забезпечує досягнення визначених соціально-економічних результатів.

Метою дослідження є узагальнення теоретичних засад та визначення сучасних напрямів удосконалення управління грошовими ресурсами бюджетних установ в умовах цифрової трансформації та реформування системи державних фінансів.

Результати дослідження

Управління грошовими ресурсами бюджетної установи являє собою систему взаємопов'язаних заходів щодо планування, організації, контролю та аналізу процесів формування і використання фінансових ресурсів. Основною метою такого управління є забезпечення ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів відповідно до вимог чинного законодавства [1].

У сучасних умовах особливого значення набуває впровадження концепції ефективного фінансового менеджменту в діяльність бюджетних установ. На відміну від традиційного підходу, який орієнтується переважно на дотримання кошторисної дисципліни, сучасна система управління грошовими ресурсами повинна забезпечувати досягнення конкретних соціально-економічних результатів при мінімальних витратах бюджетних коштів. Такий підхід відповідає принципам результативності, ефективності та економності, що визначені основними засадами функціонування бюджетної системи України [1-5].

Ключовим елементом системи управління грошовими ресурсами є фінансове планування. Основним фінансовим документом бюджетної установи виступає кошторис, який визначає обсяги доходів та видатків на відповідний бюджетний період. Якість складання кошторису безпосередньо впливає на ефективність використання бюджетних ресурсів та можливість досягнення визначених цілей діяльності установи [2].

Однією з передумов підвищення ефективності використання бюджетних коштів є вдосконалення процесу фінансового планування. Практика діяльності бюджетних установ свідчить, що якість фінансового планування безпосередньо впливає на можливість виконання установою покладених на неї функцій. Недостатньо обґрунтоване планування видатків призводить до виникнення дефіциту фінансових ресурсів, необхідності коригування кошторисів та зниження ефективності використання бюджетних асигнувань. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває використання сучасних методів прогнозування та фінансового аналізу під час складання кошторисів [3].

Важливим інструментом підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами є середньострокове бюджетне планування, яке передбачає формування бюджетних показників на трирічний період. Такий підхід дозволяє забезпечити стабільність фінансування бюджетних програм, покращити прогнозування потреб у фінансових ресурсах та підвищити обґрунтованість управлінських рішень [4].

Вагомого значення набуває застосування програмно-цільового методу бюджетування, який передбачає орієнтацію не лише на обсяги фінансування, а й на кінцеві результати діяльності. Такий підхід дозволяє оцінювати ефективність використання бюджетних коштів через систему показників результативності та сприяє підвищенню рівня відповідальності керівників бюджетних установ за досягнення поставлених цілей [5].

У сучасних умовах важливо не лише забезпечити фінансування бюджетних програм, а й оцінювати рівень досягнення запланованих результатів. Система моніторингу та оцінювання ефективності бюджетних програм дозволяє своєчасно виявляти проблеми їх реалізації, коригувати напрями фінансування та підвищувати результативність використання бюджетних ресурсів [5]. Доцільним є також запровадження системи ключових показників ефективності (KPI), які дозволяють оцінити якість управління фінансовими ресурсами та рівень досягнення поставлених цілей.

Одним із ключових інструментів забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів є фінансовий контроль. Його основними завданнями є забезпечення законності використання бюджетних коштів, попередження фінансових порушень та підвищення рівня фінансової дисципліни. У сучасних умовах особливого значення набувають внутрішній контроль та внутрішній аудит, які спрямовані на своєчасне виявлення ризиків та вдосконалення системи фінансового менеджменту відповідно до принципів COSO та міжнародних стандартів внутрішнього аудиту [6; 7].

Важливим напрямом удосконалення фінансового менеджменту є впровадження ризик-орієнтованого підходу. Його сутність полягає у виявленні, оцінці та мінімізації фінансових ризиків, пов'язаних із недостатністю фінансування, інфляційними процесами, порушеннями бюджетного законодавства та неефективним використанням бюджетних коштів. Використання інструментів ризик-менеджменту сприяє підвищенню обґрунтованості управлінських рішень та фінансовій стійкості бюджетних установ [6; 8].

Важливим елементом фінансового менеджменту є управління ліквідністю бюджетної установи, яке передбачає забезпечення своєчасного виконання фінансових зобов'язань та недопущення виникнення касових розривів. Ефективне управління грошовими потоками дозволяє підтримувати фінансову стабільність установи та забезпечувати безперервність виконання її функцій [4].

Особливості сучасного етапу розвитку бюджетної системи України обумовлені впливом воєнного стану на процес управління державними фінансами. В умовах зростання оборонних видатків та необхідності фінансування заходів з відновлення інфраструктури підвищується значення ефективного управління грошовими ресурсами бюджетних установ. Це потребує оперативного перерозподілу фінансових ресурсів, посилення фінансового контролю та впровадження гнучких механізмів бюджетного планування [1; 15].

Особливу роль у сучасній системі управління грошовими ресурсами відіграють цифрові технології. Використання електронного документообігу, автоматизованих систем бухгалтерського обліку, інформаційно-аналітичних платформ та цифрових сервісів державного сектору забезпечує оперативність отримання фінансової інформації, скорочує витрати часу на обробку документів та підвищує якість контролю за використанням бюджетних коштів [10].

Перспективним напрямом розвитку фінансового менеджменту є використання технологій штучного інтелекту для аналізу фінансових даних, прогнозування видатків та виявлення потенційних фінансових ризиків. Використання сучасних аналітичних інструментів дозволяє підвищити точність бюджетного планування та оперативність прийняття управлінських рішень [12].

Важливим інструментом забезпечення прозорості використання бюджетних коштів є функціонування електронних систем відкритих даних. Завдяки таким платформам забезпечується відкритий доступ до інформації про використання публічних фінансів, що сприяє посиленню громадського контролю та підвищенню відповідальності розпорядників бюджетних коштів. Відкритість фінансової інформації є важливою передумовою ефективного управління державними фінансами та запобігання проявам корупції [10].

Одним із чинників забезпечення ефективного використання бюджетних коштів є запобігання корупційним ризикам. Впровадження електронних закупівель, відкритих бюджетів та автоматизованих систем контролю сприяє підвищенню прозорості фінансових операцій, мінімізує можливості для зловживань та підвищує довіру громадян до державних інституцій [10; 14].

Досвід країн Європейського Союзу свідчить, що ефективне управління публічними фінансами базується на принципах прозорості, підзвітності та орієнтації на результат. Значна увага приділяється середньостроковому бюджетному плануванню, оцінюванню ефективності бюджетних програм та цифровізації фінансових процесів. Використання зазначених підходів в Україні сприятиме підвищенню ефективності використання бюджетних ресурсів та наближенню національної системи управління фінансами до європейських стандартів [11; 13].

Поряд із позитивними змінами існує низка проблем, які негативно впливають на ефективність управління грошовими ресурсами бюджетних установ. До них належать недостатність фінансування, інфляційні процеси, складність бюджетних процедур, необхідність модернізації інформаційних систем, потреба у підвищенні кваліфікації працівників фінансових служб та необхідність адаптації фінансового управління до умов воєнного стану [15].

Висновки

Отже, управління грошовими ресурсами бюджетної установи є важливою складовою системи фінансового менеджменту державного сектору. Ефективність цього процесу залежить від якості фінансового планування, дієвості механізмів контролю, рівня цифровізації управлінських процесів та здатності установи адаптуватися до сучасних викликів фінансового середовища.

Встановлено, що підвищення ефективності використання бюджетних коштів можливе шляхом удосконалення кошторисного планування, розвитку внутрішнього контролю та аудиту, застосування програмно-цільового методу бюджетування й упровадження сучасних цифрових технологій. Реалізація зазначених заходів сприятиме зміцненню фінансової дисципліни, підвищенню прозорості використання бюджетних ресурсів та забезпеченню якісного виконання бюджетними установами покладених на них функцій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бюджетний кодекс України : Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

2. Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-п

3. Василик О. Д., Павлюк К. В. Бюджетна система України : підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 624 с.

4. Опарін В. М. Фінанси : навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2020. 448 с.

5. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *Performance Budgeting in OECD Countries*. Paris : OECD Publishing, 2022. 168 p.

6. International Organization for Standardization. *ISO 31000:2018 Risk Management – Guidelines*. Geneva : ISO, 2018. 16 p.

7. International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). *Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector*. Vienna : INTOSAI, 2019. 92 p.

8. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). *Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance*. New York : COSO, 2017. 247 p.

9. Міністерство фінансів України. Методичні рекомендації щодо середньострокового бюджетного планування. Київ : Міністерство фінансів України, 2023.

10. Міністерство цифрової трансформації України. Цифрова держава та електронне урядування в Україні. Київ : Мінцифри України, 2024.

11. Pollitt C., Bouckaert G. *Public Management Reform: A Comparative Analysis – Into the Age of Austerity*. 4th ed. Oxford : Oxford University Press, 2017. 432 p.

12. World Bank. *Artificial Intelligence for Public Financial Management*. Washington, DC : World Bank Group, 2024.

13. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *Budgeting and Public Expenditures in OECD Countries 2024*. Paris : OECD Publishing, 2024.

14. Transparency International. *Corruption Perceptions Index 2024*. Berlin : Transparency International, 2025.

15. Міністерство фінансів України. Звіт про стан виконання державного бюджету України в умовах воєнного стану. Київ : Міністерство фінансів України, 2025.

Логова Яна Вікторівна – студентка групи МФКД-24мз, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Ткачук Людмила Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Lohova Yana V. – student of group MFKD-24mz, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

Tkachuk Liudmyla M. – Candidate of Economic Sciences (PhD in Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and Innovation Management, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 330.341

В.В. Зянько
Р.О. Заболотний

НОВІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація
У статті досліджено й сформовано нові підходи до управління людським капіталом підприємства в умовах зростаючої глобальної конкуренції, які сприятимуть його інноваційній активності та економічному розвитку.
Ключові слова: управління людським капіталом, інновації, людські ресурси, персонал, підприємство

NEW APPROACHES TO HUMAN CAPITAL MANAGEMENT IN AN INNOVATIVE ENTERPRISE

Abstract
New approaches to human capital management of an enterprise under conditions of increasing global competition have been analysed and formulated in this article, which will contribute to its innovative activity and economic growth.
Keywords: human capital management, innovation, human resource, personnel, enterprise

В сучасному надзвичайно конкурентному світі кожне підприємство прокладає свій власний шлях до успіху, долаючи перешкоди та досягаючи нових горизонтів свого розвитку. Але спільним для кожного підприємства на цьому шляху є наявність людського капіталу, який є джерелом створення цінностей та доданої вартості. І саме від того наскільки кожне підприємство зможе ефективно його використовувати для досягнення своїх стратегічних цілей, буде залежатиме ринковий успіх цього підприємства. Сьогодні відомі світові інноваційні компанії вважають людський капітал найціннішим своїм активом, що знаходить своє відображення в особливих підходах до управління ним та значних інвестиціях в його розвиток.

Питання управління людським капіталом глибоко досліджується багатьма як вітчизняними, так і закордонними науковцями, а саме: Е.А. Мальцев, Є.Я. Пенцак, О.М. Сапожкова [1], І.Ю. Єпіфанова, В.В. Джеджула, В.Д. Панкова [2], О.В. Колянко [3] та інші. Переважна більшість науковців визначає управління людським капіталом як систематичний процес планування, розвитку, використання та збереження інтелектуального потенціалу компанії для досягнення своїх стратегічних цілей, під час якого виявляються закономірності у поведінці персоналу, відбувається його мотивація, адаптація та навчання, прогнозуються ризики звільнення, оптимізуються заходи рекрутингу. Людський капітал, на відміну від людських ресурсів, передбачає активну роль працівника в процесі створення цінності, має здатність до накопичення та розвитку, володіє властивостями нематеріального активу з тривалим терміном використання. Концепція людського капіталу зосереджується переважно на стратегічному напрямку, змінює свій погляд від «витрат на персонал» на «інвестиції в персонал» для його розвитку, що дозволяє в подальшому капіталізувати його результати, охоплює підходи управління знаннями, людськими ресурсами та організаційної культури [1].

На думку О.В. Колянко ключові елементи управління людським капіталом включають наступні напрями: 1) формування стратегії, щоб управління людськими ресурсами забезпечувало максимальне досягнення стратегічних орієнтирів організації; 2) рекрутинг та добір персоналу, які закривають всі потреби бізнесу у кваліфікованих фахівцях для виконання функціональних завдань; 3) професійний розвиток та навчання, які дозволяють підвищувати кваліфікацію, удосконалювати компетентності та нарощувати інтелектуальний потенціал працівників; 4) оцінка результативності й система винагород, які зумовлюють впровадження сучасних механізмів оцінювання роботи персоналу та різноманітних інструментів мотивації для досягнення високих результатів; 5) збереження й розвиток талантів, які обумовлюють формування необхідних умов для довгострокової співпраці з найбільш цінними для підприємства співробітниками; 6) забезпечення добробуту та здоров'я працівників, які зумовлюють організацію сприятливого робочого середовища для збереження психологічного й фізичного стану,

підвищення продуктивності персоналу; 7) аналітика й вимірювання ефективності із застосуванням різних програмних інструментів та індикаторів HR-аналізу (наприклад, рівень плинності кадрів, показник утримання працівників, ефективність програм навчання тощо); 8) розвиток лідерства, що означає цілеспрямоване формування управлінських й лідерських якостей у співробітників, підготовку ефективних керівників; 9) адаптивність до змін, що проявляється у здатності організації й персоналу швидко реагувати на зміни ринкових тенденцій, впровадження нових технологій та інших зовнішніх факторів; 10) соціальна відповідальність, яка полягає в інтеграції принципів корпоративної соціальної відповідальності в управління людським капіталом та передбачає дотримання рівних можливостей, норм трудового законодавства, екологічну свідомість, підтримку суспільно важливих заходів [3]. Всі ці напрями характеризують складність та багатогранність системи управління людським капіталом, що потребує комплексного підходу до управління ним. Визначальним є узгодження всіх елементів й оптимальне їх поєднання відповідно до поточної ринкової ситуації для отримання синергетичного ефекту від управління персоналом.

Людський капітал є найважливішою складовою інтелектуального капіталу підприємства, якість та ефективне управління яким дозволяють підприємству максимально реалізувати свій інноваційний потенціал та забезпечити своє стійке економічне зростання. Важливою умовою є масштабне бачення й використання керівництвом підприємства не тільки власних людських ресурсів, але й потенційних, які ззовні можуть бути залучені підприємством до своїх інноваційних процесів. Ключовим завданням в сучасних реаліях є така організація діяльності та вибудовування таких взаємозв'язків між власними й зовнішніми джерелами людських ресурсів, які б дозволили залучати підприємством найкращих талантів та висококваліфікованих експертів до створення інновацій. При цьому на підприємстві має бути створена ефективна система менеджменту знань, щоб забезпечити накопичення та поширення між співробітниками передового досвіду, напрацювань та цінної інформації. В подальшому важливо швидко перетворювати знання та інноваційні ідеї в продукти для капіталізації результатів діяльності, що можливо лише за наявності на підприємстві високомотивованого персоналу.

Мотивація займає особливе місце в управлінні людським капіталом, так як передбачає вивчення моделей економічної поведінки працівників, їхніх мотивів та стимулів до певних дій, за допомогою яких вони задовольняють свої внутрішні потреби. У своєму науковому дослідженні І.Ю. Єпіфанова і В.Д. Панкова виділяють такі види мотивації: економічна пряма (відрядна та погодинна плата, премії, участь в прибутках, оплата навчання), економічна непряма (доплати за стаж, оплата оздоровлення в санаторіях, пільгове харчування тощо) та неекономічна (гнучкі робочі графіки, медичне страхування, кар'єрне зростання тощо) [4]. В іншій роботі науковців зазначається, що управління персоналом є системою методів, принципів та механізмів оптимального поєднання, розвитку й мотивації, а також раціонального використання персоналу в процесі його професійної активності, на який впливають різні внутрішні, зовнішні й специфічні фактори. В цьому процесі мотивація відіграє вирішальну роль, а саме управління персоналом перетворюється в науку і мистецтво стимулювати бажання працівників здійснювати інновації та адаптуватися до нових викликів, що є необхідними для конкурентоздатності підприємства [2]. Нові реалії вимагають створення та застосування керівництвом відповідних систем мотивації, які б ефективно забезпечували баланс всіх потреб співробітників за умови першочергового задоволення їх базового рівня та виплати конкурентного доходу.

Важливо розуміння ролі засновників або акціонерів підприємства, які в багатьох випадках можуть бути одночасно і співробітниками даного підприємства й виконувати певні функціональні обов'язки, впливаючи безпосередньо на його діяльність. Це призводить до виникнення ситуації, в якій людський капітал включатиме як найманих працівників, так і власників цього підприємства, які в свою чергу мають різну мотиваційну природу. Аналіз світової практики показує вищу мотивацію персоналу у випадку володіння ним частиною капіталу підприємства.

Сьогодні в епоху швидкого розвитку технологій штучного інтелекту та програмного забезпечення для автоматизації рутинних бізнес-процесів все більше підприємств передають деякі свої операції на виконання алгоритмам. Все це відбувається за умови, що такі сучасні цифрові та програмні рішення коштують дешевше за людську працю і забезпечують більшу продуктивність. Такий перехід дозволяє підприємству більш ефективно використовувати свій власний людський капітал, вивільняючи цінний персонал для концентрації зусиль на творчій та евристичній роботі, яка забезпечуватиме створення інноваційних продуктів та рішень, що сприятиме розвитку підприємства та генеруванню прибутків.

У дослідженні компанії Deloitte "2026 Global Human Capital Trends", під час якого було опитано 9000 керівників підприємств та відділів кадрів у багатьох галузях та секторах 89 країн, зазначається,

що 7 з 10 бізнес-лідерів заявили своєю основною конкурентною стратегією протягом наступних 3-х років бути швидкими і гнучкими, миттєво адаптуючись до змін у потребах бізнесу, клієнтів чи ринку та максимально використовувати їх. При цьому більшість відмітила, що конкурентна перевага зараз зумовлена не стільки технологічною диференціацією, скільки розвитком людської переваги. Сьогодні технології, в т.ч. штучний інтелект, можна відтворювати, людей – ні. Люди створюють конкурентну диференціацію завдяки адаптивності, креативності та судженням в умовах невизначеності й змін. У світі, де ринки, технології та очікування працівників і клієнтів змінюються в режимі реального часу, тривалі цикли планування та передбачуваного виконання можуть більше не працювати. Успіх тепер може більше залежати від відчуття людьми змін, швидкого експериментування й постійної адаптації. В нових реаліях межі між людьми та машинами розмиваються, що веде до переосмислення взаємодії людей та штучного інтелекту в компаніях через пошук відповідей на фундаментальні питання: 1) як розвивати корпоративну культуру, де інтелектуальні агенти працюють пліч-о-пліч з людьми; 2) права прийняття рішень: хто вирішує, коли діють алгоритми, а коли втручаються люди; 3) довіра до самих даних: як компанії можуть захистити себе від дезінформації та ненадійних результатів у світі, де ШІ є одночасно і співробітником, і ризиком [5]. Тому в цих умовах при управлінні людським капіталом компаніям необхідно все розглядати через призму ефективності та створення цінності.

Глобальні тенденції вимагають застосування нових підходів до управління людським капіталом на підприємствах, які прагнуть прискорити своє зростання за рахунок впровадження інновацій. На нашу думку, інноваційне підприємство має зосередитися на управлінні тими елементами, які є унікальними та не можуть бути легко скопійовані конкурентами. Цими важливими системними елементами, які важко відтворювані для інших підприємств, є людський капітал, корпоративна культура та внутрішня мотивація. Цей блок елементів здатний генерувати інноваційні ідеї та втілювати їх у життя за умови правильно налагоджених комунікацій із зовнішнім середовищем, де знаходяться клієнти, технології й інші джерела можливостей, і застосування ефективних управлінських підходів. По-перше, основний підхід до персоналу має полягати у створенні для нього сприятливих умов для експериментування, автономної роботи на результат з вільним вибором способу досягнення мети, постійного навчання та підвищення кваліфікації у тісному зв'язку із практичними викликами. Інвестиції в людський капітал мають бути пріоритетом для підприємства. По-друге, підхід керівництва до корпоративної культури має забезпечити поєднання індивідуальних цінностей кожного співробітника з корпоративними, при цьому створити умови для розвитку інноваційного мислення, ефективної командної роботи, вільного обміну новими ідеями та можливостей для їх реалізації персоналом в рамках цього підприємства. По-третє, внутрішня мотивація стосується як і співробітників, так і самого підприємства, об'єднуючи та заохочуючи всіх ставати кращими на ринку та досягати своїх цілей. Вона має стимулювати персонал постійно вдосконалювати свою майстерність та давати відчуття задоволення від своєї роботи. І саме головне, підприємство має доводити цінність персоналу через виплати конкурентних заробітних плат та різноманітні опції участі в спільних прибутках.

В подальшому перспективним напрямком для досліджень є тематика пошуку ефективних моделей участі персоналу в акціонерному капіталі підприємства або у вигляді частки в спільному проєкті, які б сприяли більшій інноваційній активності та дозволяли утримувати талановитих працівників.

Таким чином, управління людським капіталом є вирішальним фактором в діяльності будь-якого підприємства та потребує постійного вдосконалення із застосуванням системного підходу. Сьогодні конкурентоздатність і розвиток підприємства неможливі без висококваліфікованого та мотивованого персоналу, який здатний генерувати та реалізовувати інноваційні проєкти, швидко адаптуючись до ринкових змін та зовнішніх викликів. Ці нові підходи до управління персоналом мають підприємству практично допомагати в його діяльності та відповідати його актуальним потребам.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Мальцев Е.А., Пенцак Є.Я., Сапожкова О.М. Концептуальний дизайн системи управління людським капіталом / Економіка та суспільство. 2026. № 85. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2026-85-145 (дата звернення: 28.05.2026).
2. Єпіфанова І., Джеджула В., Панкова В. Ієрархічна класифікація факторів впливу на систему управління персоналом промислового підприємства / Економіка і організація управління. 2021. № 3 (43). С. 82-89. URL: https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.3.7 (дата звернення: 28.05.2026).
3. Колянко О.В. Роль управління людським капіталом у забезпеченні конкурентоспроможності організацій / Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2025. № 84. С. 184-189. URL: https://doi.org/10.32782/2522-1205-2025-84-22 (дата звернення: 28.05.2026).
4. Єпіфанова І.Ю., Панкова В.Д. Удосконалення системи мотивації персоналу промислових підприємств України / Економіка та суспільство. 2021. № 23. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-6 (дата звернення: 28.05.2026).

5. Poynton S., Flynn J., et al. 2026 Global Human Capital Trends [Електронний ресурс] / Deloitte Insights. – March 4, 2026. URL: https://www.deloitte.com/us/en/insights/topics/talent/human-capital-trends.html (дата звернення: 28.05.2026).

Зянько Віталій Володимирович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Заболотний Роман Олександрович – аспірант, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: romanzab.ua@gmail.com

Zianko Vitalii – doctor of economics, Professor, Head of the Department of Finance and innovative management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Zabolotnyy Roman – PhD Student, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: romanzab.ua@gmail.com

УДК 005:004.9

Бурєннікова Н. В.
Клітна А. О.
Лесько О. В.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *У тезах розглянуто роль цифрових інструментів маркетингу у підвищенні ефективності діяльності підприємств у сучасних умовах цифрової трансформації економіки. Обґрунтовано, що інтеграція маркетингових цифрових платформ, систем веб-аналітики, інструментів автоматизації маркетингу та технологій обробки великих даних дозволяє підвищити результативність маркетингових кампаній, покращити взаємодію з клієнтами та оптимізувати управлінські рішення. Особливу увагу приділено використанню IT-рішень, таких як CRM-системи, системи аналітики трафіку, маркетингові платформи автоматизації та алгоритми аналізу поведінки споживачів.*

Ключові слова: *цифровий маркетинг, маркетингові технології, CRM-системи, автоматизація маркетингу, веб-аналітика, ефективність підприємства.*

Abstracts. *The abstracts consider the role of digital marketing tools in improving the efficiency of enterprises in the modern conditions of digital transformation of the economy. It is substantiated that the integration of marketing digital platforms, web analytics systems, marketing automation tools, and big data technologies allows you to increase the effectiveness of marketing campaigns, improve customer interaction, and optimize management decisions. Particular attention is paid to the use of IT solutions, such as CRM systems, traffic analytics systems, marketing automation platforms, and consumer behavior analysis algorithms.*

Keywords*: digital marketing, marketing technologies, CRM systems, marketing automation, web analytics, enterprise efficiency.*

Вступ

Стрімкий розвиток інформаційних технологій та цифрових комунікацій зумовлює суттєві зміни у підходах до управління маркетинговою діяльністю підприємств. У сучасному бізнес-середовищі традиційні інструменти маркетингу поступово доповнюються або замінюються цифровими технологіями, що забезпечують більш точне таргетування аудиторії, оперативний аналіз ринкових даних та автоматизацію маркетингових процесів [1-3].

Цифровий маркетинг сьогодні виступає важливим елементом цифрової трансформації підприємств, оскільки дозволяє інтегрувати маркетингову діяльність із корпоративними інформаційними системами, такими як CRM, ERP та системами бізнес-аналітики [3, 4]. Завдяки використанню цифрових інструментів підприємства отримують можливість аналізувати великі масиви даних про поведінку клієнтів, прогнозувати попит та формувати персоналізовані пропозиції.

Метою дослідження є визначення можливостей підвищення ефективності діяльності підприємства на основі використання цифрових інструментів маркетингу та обґрунтування ролі сучасних IT-технологій у вдосконаленні маркетингової діяльності.

Основні результати дослідження

Сучасні підприємства активно використовують широкий спектр цифрових маркетингових інструментів, що забезпечують підвищення результативності маркетингових комунікацій та оптимізацію бізнес-процесів.

Одним із ключових інструментів є CRM-системи, які забезпечують централізоване зберігання інформації про клієнтів, історію взаємодії з ними та результати маркетингових кампаній [5, 6]. Використання таких систем дозволяє підвищити рівень персоналізації комунікацій та ефективність управління клієнтськими відносинами.

Важливу роль у цифровому маркетингу відіграють системи веб-аналітики, які дозволяють здійснювати моніторинг поведінки користувачів на веб-ресурсах підприємства. Завдяки використанню інструментів аналітики можна оцінювати ефективність маркетингових кампаній, визначати канали залучення клієнтів та оптимізувати контент-стратегію.

Ще одним важливим напрямом є автоматизація маркетингових процесів за допомогою спеціалізованих платформ (marketing automation platforms). Такі системи дозволяють автоматизувати розсилки, сегментацію аудиторії, управління рекламними кампаніями та аналіз результатів. Це значно зменшує операційні витрати та підвищує ефективність роботи маркетингових підрозділів.

З технічної точки зору важливим елементом цифрового маркетингу є використання інструментів обробки великих даних (Big Data) та алгоритмів машинного навчання для аналізу поведінки споживачів. Такі технології дозволяють прогнозувати попит, формувати рекомендаційні системи та оптимізувати маркетингові стратегії.

Крім того, інтеграція цифрових маркетингових інструментів із корпоративними інформаційними системами підприємства (ERP, BI-платформи, системи електронної комерції) створює єдину інформаційну екосистему управління, що забезпечує підвищення прозорості бізнес-процесів та оперативність прийняття управлінських рішень.

Таким чином, використання цифрових інструментів маркетингу дозволяє підприємствам значно підвищити ефективність комунікацій із клієнтами, оптимізувати маркетингові витрати та забезпечити більш глибокий аналіз ринкових даних.

Висновки

Отже, цифрові інструменти маркетингу відіграють важливу роль у підвищенні ефективності діяльності сучасних підприємств. Їх використання сприяє оптимізації маркетингових процесів, підвищенню точності аналізу ринкової інформації та покращенню взаємодії з клієнтами.

Інтеграція маркетингових цифрових платформ із корпоративними інформаційними системами дозволяє створити єдину цифрову екосистему управління підприємством, що забезпечує оперативність прийняття управлінських рішень та підвищення конкурентоспроможності бізнесу.

Перспективними напрямами подальших досліджень є використання технологій штучного інтелекту, предиктивної аналітики та автоматизованих систем управління маркетинговими кампаніями у процесі цифрової трансформації підприємств.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I. (2021). *Marketing 5.0: Technology for humanity*. Wiley. 224 p.
2. Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). *Management information systems: Managing the digital firm* (17th ed.). Pearson.
3. Wedel, M., & Kannan, P. K. (2016). Marketing analytics for data-rich environments. *Journal of Marketing, 80*(6), 97–121. URL: https://doi.org/10.1509/jm.15.0413
4. Abaddi S. (2025). Analysis and improvement of sales management through CRM and simulation utilisation. *Applied Operations and Analytics*. Vol. 1, 1. URL: https://doi.org/10.1080/29966892.2024.2434267
5. Янчук, Т., Боєнко, О. (2023). Впровадження CRM-систем як засіб підвищення ефективності маркетингової діяльності. *Економіка та суспільство*, 48. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-89
6. Краузе О., Піняк І., Шпилик С. (2022). CRM як джерело інформації для розробки маркетингових проєктів та стратегічного управління конкурентоспроможністю. *Галицький економічний вісник.* Том 77, 4. 94-102.

Бурєннікова Наталія Вікторівна – *докт. екон. наук, доцент, професор кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: lesko@vntu.edu.ua.*

Клітна Анастасія Олегівна – *студентка групи МПОУ-24мз факультету менеджменту та інформаційної безпеки Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця.*

Лесько Олександр Владиславович – *студент групи 1 ІСТ-22б факультету інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця.*

Burennikova Natalia – *PhD of Economy, Professor, Head of the Department of Enterprise Economics and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.*

Klitna Anastasia – *master, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.*

Lesko Oleksandr – *bachelor, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.*

С. Д. Мрищук

ЛІКВІДНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

В роботі розглянуто ліквідність як економічну категорію. Визначено фактори впливу на ліквідність та її складові.

Ключові слова: ліквідність, ліквідність підприємства, ліквідність активів, ліквідність балансу

Abstract

The paper examines liquidity as an economic category. The factors influencing liquidity and its components are identified.

Keywords: liquidity, enterprise liquidity, asset liquidity, balance sheet liquidity

Вступ

Сучасне підприємництво функціонує в умовах постійної фінансової невизначеності, де здатність своєчасно розраховуватися за зобов'язаннями визначає не лише конкурентоспроможність суб'єкта господарювання, але й саму можливість його існування. У цьому контексті управління ліквідністю перетворюється з технічної облікової процедури на стратегічний інструмент фінансового менеджменту, що потребує глибокого теоретичного осмислення та методологічного обґрунтування.

Поняття ліквідності має тривалу історію формування у науковій думці. Латинський корінь liquidus (рідкий, текучий) вказує на первинну метафору: подібно до рідини, яка вільно переміщується, ліквідні активи здатні безперешкодно трансформуватися в іншу форму вартості.

У науковий обіг термін набув поширення на межі XIX–XX століть — передусім у контексті банківської справи, де здатність кредитних установ виконувати вимоги вкладників була питанням їх репутації та стабільності. Поступово поняття ліквідності поширилося на всі сфери господарської діяльності, набуваючи дедалі ширшого змісту.

Результати дослідження

Дж. М. Кейнс розглядав ліквідність як перевагу, яку економічні агенти надають зберіганню активів у грошовій формі задля збереження гнучкості у прийнятті рішень. Кейнсіанська концепція «переваги ліквідності» (liquidity preference) визначила ліквідність не просто як технічну характеристику активу, а як відображення поведінкових мотивів суб'єктів економіки в умовах невизначеності [1].

У подальшому дослідники розширили трактування ліквідності, виділяючи її різні рівні: ліквідність окремого активу, ліквідність балансу підприємства, ліквідність підприємства як суб'єкта господарювання та ліквідність ринку в цілому. Таке розмежування дозволило сформувати більш точний понятійний апарат, придатний для практичного застосування у фінансовому аналізі та управлінні.

В таблиці 1 систематизовано підходи до визначення сутності поняття «ліквідність» вітчизняними та іноземними вченими. На основі таблиці 1 можна виділити такі підходи до визначення сутності ліквідності підприємства: балансовий, потоковий, ринковий.

Представники балансового підходу [2; 4; 8; 9] розглядають ліквідність крізь призму структури активів і пасивів підприємства. Відповідно до цього підходу, підприємство є ліквідним, якщо його оборотні активи перевищують поточні зобов'язання, а самі активи здатні бути реалізовані у строки, що відповідають термінам погашення зобов'язань. Саме цей підхід покладений в основу коефіцієнтного аналізу ліквідності.

Представники потокового або динамічного підходу [5; 7] акцентують увагу не на статичному співвідношенні активів і зобов'язань, зафіксованому на певну дату, а на здатності підприємства генерувати достатні грошові потоки для виконання зобов'язань у процесі своєї операційної діяльності. Цей підхід є більш реалістичним з управлінської точки зору, оскільки підприємство може мати

задовільні балансові показники, але водночас відчувати гострий дефіцит грошових коштів унаслідок розривів у часі між надходженнями і витратами.

Представники ринкового підходу [3; 6] оцінюють ліквідність підприємства через призму його спроможності залучати зовнішнє фінансування: отримувати банківські кредити, розміщувати боргові цінні папери або здійснювати емісію акцій. Із цієї позиції ліквідне підприємство — це те, якому ринок капіталів готовий надати ресурси на прийнятних умовах.

Таблиця 1 – Систематизація підходів до визначення сутності ліквідності підприємства

Автор, джерело	Ліквідність підприємства – це
Брігхем Є. Ф. [2]	здатність підприємства виконувати поточні зобов'язання у встановлені строки за рахунок оборотних активів, що можуть бути конвертовані у грошові кошти без суттєвих втрат вартості
Брелі Р. А., Майєрс С. К., Аллен Ф. [3]	ступінь легкості та швидкості, з якою активи підприємства можуть бути реалізовані за ціною, близькою до їх ринкової вартості, для забезпечення виконання фінансових зобов'язань
Поддєрьогін А. М. [4]	здатність підприємства швидко реалізовувати активи й одержувати гроші для оплати своїх зобов'язань, тобто це співвідношення величини його високоліквідних активів і короткострокової заборгованості
Терещенко О. О. [5]	динамічна властивість, що відображає перспективну здатність розраховуватися за зобов'язаннями шляхом трансформації активів у грошові кошти або залучення зовнішніх фінансових ресурсів у відповідні строки
Партин Г. О., Загородній А. Г. [6]	комплексна характеристика фінансового потенціалу підприємства, що відображає спроможність активів трансформуватися у грошові кошти у строки та обсягах, достатніх для забезпечення безперебійного перебігу операційної діяльності та своєчасного виконання боргових зобов'язань
Власюк Н.І. [7]	динамічна фінансова характеристика, що відображає не лише поточний стан покриття зобов'язань активами, але й перспективну здатність суб'єкта господарювання підтримувати фінансову рівновагу в умовах цифрових трансформацій та змінного зовнішнього середовища
Левкович О. В., Воробйова А. О. [8]	ступінь здатності підприємства здійснювати розрахунки по своїм короткостроковим зобов’язанням завдяки оборотним активам, які знаходяться в наявності у підприємства і миттєво можуть конвертуватися в гроші
Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В. [9]	наявність в підприємства оборотних засобів у розмірі, теоретично достатньому для погашення короткострокових зобов’язань

Таким чином, ліквідність підприємства — це комплексна фінансово-економічна характеристика, що відображає здатність суб'єкта господарювання своєчасно та в повному обсязі перетворювати наявні активи на грошові кошти для виконання поточних і довгострокових фінансових зобов'язань, забезпечуючи при цьому безперервність операційного процесу та збереження фінансової рівноваги.

Ліквідність підприємства не є статичною величиною — вона перебуває під постійним впливом широкого спектру чинників, що діють як ззовні, так і всередині суб'єкта господарювання. Розуміння природи цих факторів, механізмів їх впливу та можливостей управління ними є необхідною передумовою побудови ефективної системи управління ліквідністю. У науковій літературі існують різні підходи до класифікації факторів ліквідності, однак найбільш поширеним і методологічно обґрунтованим є їх поділ на зовнішні та внутрішні (рис. 1).

Зовнішні фактори впливу на ліквідність формують середовище функціонування підприємства і, як правило, перебувають поза межами безпосереднього управлінського впливу з боку його керівництва. Водночас їх своєчасна ідентифікація та врахування у фінансовому плануванні дозволяють суттєво знизити негативні наслідки їх дії.

Рис.1. Фактори впливу на рівень ліквідності підприємства

На відміну від зовнішніх, внутрішні фактори перебувають у сфері управлінського впливу і саме тому є основним об'єктом уваги фінансового менеджменту підприємства.

Надзвичайно важливим є розмежування понять ліквідності активів та ліквідності підприємства. Ліквідність активу характеризує швидкість і повноту його конвертації у грошові кошти без суттєвих втрат вартості. Ліквідність підприємства є ширшою категорією, що охоплює не лише структуру активів, але й організацію фінансових потоків, якість управлінських рішень та стан відносин із контрагентами [10].

За ступенем ліквідності активи підприємства традиційно поділяються на чотири групи [9; 11]:

А1 — абсолютно ліквідні активи: грошові кошти та їх еквіваленти, поточні фінансові інвестиції;

А2 — активи, що швидко реалізуються: дебіторська заборгованість з терміном погашення до 12 місяців, інші оборотні активи;

А3 — активи, що повільно реалізуються: запаси, витрати майбутніх періодів, довгострокова дебіторська заборгованість;

А4 — активи, що важко реалізуються: необоротні активи підприємства.

Відповідно до цієї класифікації будується система співвідношень між групами активів і пасивів, що є основою для оцінки ліквідності балансу підприємства.

У науковій літературі нерідко спостерігається ототожнення понять «ліквідність» і «платоспроможність». Платоспроможність у загальному розумінні — це здатність підприємства у встановлені строки та в повному обсязі виконувати свої фінансові зобов'язання перед усіма категоріями кредиторів. Платоспроможність є більш жорсткою категорією, ніж ліквідність, оскільки передбачає фактичне, а не потенційне виконання зобов'язань [4].

Взаємозв'язок між цими поняттями може бути представлений таким чином [9]:

- ліквідність є необхідною, але не достатньою умовою платоспроможності: підприємство може мати достатній обсяг ліквідних активів, але через неефективну організацію розрахунків своєчасно не виконувати зобов'язання;
- платоспроможність є зовнішнім проявом ліквідності: якщо підприємство стабільно платоспроможне, це свідчить про належний рівень управління ліквідністю;
- у довгостроковій перспективі ці поняття суттєво зближуються: хронічна неліквідність неминуче призводить до втрати платоспроможності.

Терещенко О. О. розглядає платоспроможність як статичну характеристику фінансового стану підприємства на певну дату, тоді як ліквідність — як динамічну властивість, що відображає

перспективну здатність підприємства розраховуватися за зобов'язаннями [5]. Таке трактування видається методологічно точним і відповідає сучасним вимогам фінансового управління.

Управління ліквідністю підприємства є складовою частиною загальної системи фінансового менеджменту і спрямоване на досягнення збалансованості між двома протилежними цілями: забезпеченням достатньої ліквідності для виконання зобов'язань та максимально ефективним використанням фінансових ресурсів.

Висновки

Таким чином, проведений аналіз дозволяє стверджувати, що ліквідність є фундаментальною категорією фінансового управління підприємством, що відображає його здатність своєчасно та повністю виконувати фінансові зобов'язання за рахунок наявних активів. Управління ліквідністю є необхідною умовою фінансової стійкості підприємства і набуває особливого значення в умовах нестабільного зовнішнього середовища.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Keynes J. M. The General Theory of Employment, Interest and Money. London : Macmillan, 1936. 403 p. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-70344-2
2. Brigham E. F., Houston J. F. Fundamentals of Financial Management. 15th ed. Mason : Cengage Learning, 2019. 768 p.
3. Brealey R. A., Myers S. C., Allen F. Principles of Corporate Finance. 13th ed. New York : McGraw-Hill Education, 2020. 976 p.
4. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств : підручник. 8-ме вид., перероб. та доп. Київ : КНЕУ, 2013. 519 с.
5. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2003. 554 с.
6. Партин Г. О., Загородній А. Г. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і доп. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. 412 с.
7. Власюк Н.І. Фінансовий аналіз: навч. посібник.Львів: Видавництво «Магнолія-2006». 2024. 254 с.
8. Левкович О. В., Воробйова А. О. Аналітичні основи ліквідності та платоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2022. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10307
9. Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В. Фінансовий аналіз та звітність: електронний практикум комбінованого (локального та мережного) використання. 2-ге вид., доп. Вінниця : ВНТУ, 2022. 144 с
10. Бланк І. О. Управління фінансовою стабілізацією підприємства. Київ : Ельга : Ніка-Центр, 2003. 496 с.
11. Фінансовий аналіз : навчальний посібник. / За заг. ред. Школьник І. О. [І. О. Школьник, І. М. Боярко, О. В. Дейнека та ін.] К. : «Центр учбової літератури», 2016. 368 с.

Сергій Дмитрович Мрищук – студент групи МФКД-22бз, факультет Менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет,

Науковий керівник: ***В'ячеслав Васильович Джеджула*** –д-р екон. наук, професор, професор кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Serhii Mryshchuk – student of group MFKD-22bz, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University,

Scientific Supervisor: ***Viacheslav Dzhedzhula*** – Dr. Sc. (Econ.), Professor, Professor of the Department of Finance and Innovation Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 656.07-339.5

В.А. Муренко
Л.П. Давидюк

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ АЛКОГОЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ СУЧАСНИХ РИЗИКІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті досліджено особливості та проблеми організації міжнародних перевезень алкогольної продукції в умовах сучасних ризиків. Визначено мету дослідження, яка полягає в аналізі логістичних процесів та розробці напрямів їх оптимізації при експорті. Проаналізовано специфіку митного, акцизного та транспортного регулювання. Акцентовано увагу на важливості експорту українського алкоголю для підтримки національної економіки в умовах війни. Запропоновано практичні напрями підвищення ефективності експортних логістичних процесів, включаючи диверсифікацію маршрутів, цифровізацію трекінгу та оптимізацію завантаження.

Ключові слова: міжнародні перевезення; експорт України; алкогольна продукція; логістичні ризики; митне оформлення; диверсифікація маршрутів; цифровізація.

Abstract

The article explores the features and problems of organizing international transportation of alcoholic beverages under modern risks. The purpose of the study is defined, which consists in the analysis of logistics processes and the development of directions for their optimization during export. The specifics of customs, excise, and transport regulation are analyzed. Attention is focused on the importance of Ukrainian alcohol exports to support the national economy during the war. Practical directions for improving the efficiency of export logistics processes are proposed, including route diversification, tracking digitalization, and load optimization.

Keywords: international transportation; Ukraine`s export; alcoholic beverages; logistics risks; customs clearance; route diversification; digitalization.

Вступ

Сучасні умови функціонування зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств характеризуються високим рівнем невизначеності. Спостерігається посилення регуляторних вимог та безпрецедентне зростання логістичних ризиків. Особливо гостро це відчувають підприємства алкогольної галузі. Їхня продукція підлягає суворому державному контролю, обов'язковому ліцензуванню та жорсткому акцизному регулюванню. Відповідно, організація міжнародних перевезень такого специфічного вантажу вимагає комплексного підходу. Цей підхід має глибоко враховувати правові, митні, транспортні та комерційні аспекти.

Експорт алкогольної продукції відіграє вагому роль у формуванні зовнішньоторговельного балансу України. Незважаючи на складні умови, вітчизняні виробники продовжують постачати продукцію на міжнародні ринки, забезпечуючи надходження стабільної валютної виручки та підтримуючи економіку держави.

Мета статті – дослідити особливості організації міжнародних перевезень алкогольної продукції в умовах сучасних ризиків та розробити практичні рекомендації щодо підвищення ефективності експортної логістики українських підприємств.

Виклад матеріалу

Яскравим прикладом вітчизняного експортно-орієнтованого підприємства є компанія Nemiroff, яка формує значну частку загальнонаціонального експорту міцного алкоголю. Компанія здійснює регулярні поставки продукції більш ніж у 80 країн світу. Така значна географія зовнішньоекономічної діяльності зумовлює об'єктивну необхідність використання різних логістичних схем доставки, адаптації до вимог національного законодавства країн-імпортерів та проактивного управління експортними транспортними ризиками.

Організація міжнародних експортних перевезень української алкогольної продукції має низку специфічних особливостей:

Акцизне та митне регулювання. Експорт підакцизних товарів вимагає ретельного контролю за переміщенням, оформлення експортних декларацій, сертифікатів походження (наприклад, EUR.1 для країн ЄС) та інвойсів відповідно до жорстких вимог української та міжнародної митниці.Ліцензування та сертифікація.

Ліцензування та сертифікація. Для експорту підприємство повинно не лише мати українську ліцензію, а й гарантувати відповідність продукції стандартам країни-імпортера (специфічні вимоги до маркування, акцизних марок країни призначення, складу та мовного оформлення етикетки).

Транспортні обмеження. Через блокування українських морських портів, левова частка експорту алкоголю переорієнтувалася на автомобільний транспорт через західні кордони. Це забезпечує доставку в країни ЄС, а для далеких ринків (США, Азія) використовуються мультимодальні схеми з перевантаженням у європейських портах (наприклад, Гданськ або Констанца). (Повністю переписано з урахуванням українських реалій) Такі перевезення вимагають дотримання температурного режиму та надійного страхування [1-2].

Окрему, найбільш непередбачувану групу на сьогодні становлять ризики сучасного середовища. До них беззаперечно належать воєнні ризики, раптові обмеження роботи окремих пунктів пропуску та багатокілометрові черги на кордоні. Значно збільшується час простою транспортних засобів. На логістику впливають несподівані зміни митних процедур, постійні коливання вартості пального та фрахту. Також існують підвищені ризики пошкодження або втрати цінного вантажу.

Окрему, найбільш непередбачувану групу становлять ризики сучасного воєнного середовища. До них належать раптові обмеження роботи пунктів пропуску, багатокілометрові черги на виїзд з України, страйки перевізників у сусідніх країнах та збільшення транзитного часу.

Зважаючи на ці безпрецедентні інфраструктурні та воєнні виклики, результати нашого дослідження на базі ТОВ «ЛВН ЛІМІТЕД» доводять, що класичні логістичні моделі вичерпали свою ефективність. Для комплексного підвищення рентабельності експортних перевезень алкогольної продукції підприємству необхідно реалізувати стратегічний перехід до нових форматів доставки.

Перш за все, критичною є відмова від мономодальної залежності від автомобільного транспорту на користь диверсифікованих інтермодальних перевезень. Практика показує, що переведення експортних потоків на залізничні контейнерні маршрути з використанням інфраструктури внутрішніх «сухих портів» дозволяє повністю оминати багатокілометрові затори на західних кордонах, чітко фіксувати транзитний час та повертати загальний показник своєчасності доставки (OTIF) до еталонних значень [3].

Наступним, не менш важливим кроком, є масштабна цифрова трансформація управління транзитом. Замість ручного контролю та базового GPS-трекінгу, підприємству доцільно імплементувати повноцінні хмарні TMS-системи (Transportation Management System), які оснащені модулями штучного інтелекту (AI) та електронного документообігу (EDI). Це дозволить не лише відстежувати вантаж, але й здійснювати предиктивний аналіз – тобто заздалегідь прогнозувати черги на митницях та автоматично перенаправляти контейнери на вільні маршрути ще до виникнення реальних затримок.

Крім того, невід'ємною частиною такої оптимізації є перегляд комерційних умов співпраці за міжнародними правилами Incoterms 2020. Зокрема, йдеться про активне використання базису FCA для легальної передачі ризиків простою на кордонах безпосередньо глобальним дистриб'юторам, а також проведення відкритих електронних аукціонів на фрахт всередині TMS-системи для об'єктивного зниження транспортних витрат [4].

У комплексі, поєднання сучасної інтермодальної фізичної логістики з інтелектуальними цифровими системами управління створює надійний механізм, який гарантує безпеку крихкого вантажу в дорозі, ліквідує адміністративні штрафи та здатний суттєво підвищити чистий прибуток компанії-експортера.

Висновки

Підсумовуючи результати дослідження, можна стверджувати, що в умовах сучасних інфраструктурних та воєнних викликів традиційні моделі експорту алкогольної продукції повністю втратили свою надійність. На прикладі масштабної діяльності ТОВ «ЛВН ЛІМІТЕД» доведено, що для збереження конкурентоспроможності на європейському та світовому ринках компаніям необхідна докорінна модернізація логістичних процесів. Ключовим вектором такого оновлення є стратегічна диверсифікація маршрутів та перехід до інтермодальних рішень (використання залізничних контейнерних поїздів та інфраструктури «сухих портів») у поєднанні з масштабною діджиталізацією управління через хмарні TMS-системи.

Саме такий комплексний підхід дозволить вітчизняним експортерам надійно захистити вантаж, нівелювати ризики багатоденних простоїв на кордонах, відновити еталонний показник своєчасності доставки (OTIF) та суттєво підвищити рентабельність міжнародних комерційних операцій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Митний кодекс України : від 13.03.2012 № 4495-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
2. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів : Закон України від 19.12.1995 № 481/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481/95-вр.
3. Офіційний сайт компанії Nemiroff. URL: https://nemiroff.vodka/.
4. Державна митна служба України : офіційні статистичні матеріали. URL: https://customs.gov.ua/.

Муренко Вадим Андрійович – студент групи 1Л-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vadimmurenko88@gmail.com

Давидюк Людмила Петрівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: keletckaya@gmail.com

Murenko Vadym A. - Department of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vadimmurenko88@gmail.com

Davydiuk Liudmyla P. – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: keletckaya@gmail.com

УДК 658.7-339.37

Є.В. Матійчук
Л.П. Давидюк

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ВНУТРІШНЬОЇ ЛОГІСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено теоретичні та практичні аспекти організації процесів внутрішньої логістики підприємства. Визначено основні елементи внутрішніх логістичних процесів та обґрунтовано напрями їх оптимізації з урахуванням діяльності підприємств роздрібної торгівлі (зокрема, на прикладі ТОВ «Епіцентр К»)

Ключові слова: внутрішня логістика, складські процеси, запаси, логістичні потоки, оптимізація, ТОВ «Епіцентр К»)

Abstract

The paper examines the theoretical and practical aspects of organizing internal logistics processes at an enterprise. The main elements of internal logistics processes are identified, and directions for their optimization are substantiated, taking into account the activities of retail enterprises (in particular, using the example of LLC "Epicentr K").

Keywords: internal logistics, warehouse processes, inventory, logistics flows, optimization, LLC "Epicentr K".

Вступ

У сучасних умовах розвитку економіки ефективна організація внутрішньої логістики є важливим чинником підвищення конкурентоспроможності підприємства. Вона забезпечує раціональне управління матеріальними потоками, скорочення витрат та підвищення рівня обслуговування клієнтів. Для підприємств роздрібної торгівлі, таких як ТОВ «Епіцентр К», внутрішня логістика має особливе значення через значні обсяги товарообігу та широку номенклатуру продукції.

Метою дослідження є аналіз процесів організації внутрішньої логістики та визначення напрямів їх удосконалення.

Результати дослідження

Внутрішня логістика підприємства формується як комплексна система управління матеріальними та супутніми інформаційними потоками, що функціонує в межах підприємства та забезпечує безперервність операційної діяльності. Її ефективність залежить від узгодженості роботи всіх підсистем, включаючи складське господарство, внутрішній транспорт, інформаційні системи та персонал.

У процесі дослідження встановлено, що сучасні підприємства роздрібної торгівлі функціонують в умовах високої варіативності попиту, що ускладнює організацію логістичних процесів. На прикладі ТОВ «Епіцентр К» простежується тенденція до зростання інтенсивності товарних потоків, що потребує підвищення гнучкості логістичної системи та оперативності управлінських рішень. Значна кількість товарних позицій обумовлює необхідність застосування диференційованих підходів до їх розміщення, зберігання та обробки [1-2].

Важливим результатом дослідження є встановлення залежності між рівнем організації складських процесів і загальною ефективністю діяльності підприємства. Нераціональне використання складських площ, відсутність чіткої системи адресного зберігання та недостатня автоматизація призводять до зростання часу виконання операцій, збільшення кількості помилок і підвищення витрат. Водночас впровадження сучасних логістичних технологій дозволяє суттєво підвищити продуктивність праці та скоротити витрати ресурсів.

Доведено, що оптимізація внутрішніх логістичних процесів має здійснюватися на основі системного підходу, який передбачає інтеграцію матеріальних та інформаційних потоків. Зокрема, використання WMS-систем забезпечує прозорість складських операцій і контроль за рухом товарів у режимі реального часу. Застосування ABC- та XYZ-аналізу дозволяє класифікувати товари за рівнем їх значущості та стабільності попиту, що є основою для раціонального розміщення запасів.

Крім того, встановлено, що оптимізація маршрутів внутрішнього транспортування сприяє скороченню непродуктивних витрат часу та підвищенню швидкості обробки замовлень. Важливим фактором є також підвищення рівня кваліфікації персоналу та впровадження стандартів виконання логістичних операцій [3-4].

Висновки

У результаті проведеного дослідження встановлено, що ефективна організація внутрішньої логістики є ключовим чинником забезпечення стабільного функціонування та розвитку підприємства. Узагальнення теоретичних підходів і аналіз практичних аспектів, зокрема на прикладі ТОВ «Епіцентр К», дозволили визначити основні проблеми та напрями вдосконалення логістичних процесів.

Доведено, що підвищення ефективності внутрішньої логістики можливе за умови впровадження сучасних інформаційних систем, оптимізації складських процесів та вдосконалення управління матеріальними потоками. Комплексне застосування зазначених заходів сприятиме зниженню витрат, підвищенню продуктивності та покращенню якості обслуговування клієнтів.

Таким чином, удосконалення організації внутрішньої логістики є стратегічним напрямом розвитку підприємств роздрібної торгівлі та важливим фактором підвищення їх конкурентоспроможності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Крикавський Є.В. Логістика : підручник. – Львів : Львівська політехніка, 2020. – 312 с.
2. Чухрай Н.І. Логістичний менеджмент : навч. посіб. – Львів : Центр учбової літератури, 2020. – 368 с.
3. Офіційний сайт ТОВ «Епіцентр К». URL: https://epicentrk.ua
4. Пономаренко В.С. Логістика : навч. посіб. – Харків : ХНЕУ, 2018. – 220 с.
5. Смирнов І.Г. Логістика: теорія та практика : навч. посіб. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 304 с.

Матійчук Єлизавета Василівна – студентка групи 1Л-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: lizamatijcuk@gmail.com

Давидюк Людмила Петрівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: keletckaya@gmail.com

Matiychuk Yelyzaveta V. - Department of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: lizamatijcuk@gmail.com

Davydiuk Liudmyla P. – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: keletckaya@gmail.com

УДК 658.15:005

Назаров В.І.
Давидюк Л.П.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті досліджено актуальні проблеми забезпечення ефективності діяльності підприємств в умовах нестабільного економічного середовища. Визначено основні фактори, що впливають на результативність господарської діяльності суб'єктів господарювання, зокрема цифровізацію бізнес-процесів, посилення конкуренції, інфляційні процеси та зміни споживчого попиту. Запропоновано напрями підвищення ефективності діяльності підприємства, серед яких удосконалення системи управління, оптимізація витрат, впровадження інноваційних технологій та цифрових рішень. Обґрунтовано важливість комплексного підходу до управління ресурсами для забезпечення стійкого розвитку та підвищення конкурентоспроможності підприємства .

Ключові слова: ефективність діяльності, підприємство, конкурентоспроможність, цифровізація, управління ресурсами, оптимізація витрат, інновації, розвиток.

Abstract

The article examines current issues of ensuring enterprise performance under conditions of an unstable economic environment. The main factors influencing business performance are identified, including digitalization of business processes, increasing competition, inflationary processes, and changes in consumer demand. Directions for improving enterprise performance are proposed, including management system improvement, cost optimization, implementation of innovative technologies, and digital solutions. The importance of an integrated approach to resource management to ensure sustainable development and enhance enterprise competitiveness is substantiated.

Keywords: enterprise performance, competitiveness, digitalization, resource management, cost optimization, innovation, development.

Вступ

У сучасних умовах розвитку економіки ефективність діяльності підприємства є одним із ключових показників його конкурентоспроможності та фінансової стійкості. Посилення конкуренції, глобалізація ринків, цифровізація бізнес-процесів, інфляційні процеси та нестабільність зовнішнього середовища вимагають від підприємств постійного вдосконалення системи управління та пошуку нових резервів розвитку [1]. Особливої актуальності проблема підвищення ефективності діяльності набуває в умовах воєнного стану та економічної невизначеності, коли суб'єкти господарювання змушені працювати в умовах обмежених ресурсів та підвищених ризиків [2].

Підвищення ефективності діяльності підприємства передбачає раціональне використання трудових, матеріальних, фінансових та інформаційних ресурсів, що забезпечує досягнення стратегічних цілей та зростання результативності господарської діяльності. У зв'язку з цим виникає необхідність дослідження сучасних підходів до управління ефективністю підприємства та визначення практичних напрямів її підвищення.

Результати дослідження

Ефективність діяльності підприємства характеризує співвідношення отриманих результатів і витрачених ресурсів та відображає здатність підприємства забезпечувати прибутковість, фінансову стійкість і конкурентоспроможність [3]. На рівень ефективності впливають як зовнішні, так і внутрішні фактори. До зовнішніх належать економічна ситуація в країні, державне регулювання, рівень конкуренції, інноваційний розвиток та поведінка споживачів. Внутрішні фактори включають систему управління, організацію виробництва, якість персоналу, рівень технологічного забезпечення та ефективність використання ресурсів.

Одним із найважливіших напрямів підвищення ефективності діяльності підприємств є цифровізація бізнес-процесів. Використання ERP-систем, CRM-платформ, електронного документообігу та сучасних аналітичних інструментів дозволяє скоротити операційні витрати, підвищити продуктивність праці та забезпечити оперативне прийняття управлінських рішень.

Важливим фактором зростання ефективності є також оптимізація витрат. Раціональне використання матеріальних ресурсів, енергозбереження, удосконалення логістичних процесів та впровадження сучасних технологій управління сприяють підвищенню рентабельності діяльності підприємства [4].

З метою підвищення ефективності діяльності підприємств доцільно реалізовувати комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямованих на вдосконалення системи управління та підвищення результативності використання ресурсів. Важливе значення має впровадження сучасних цифрових технологій і автоматизація бізнес-процесів, що сприяють підвищенню оперативності управлінських рішень та зниженню витрат. Не менш важливим є удосконалення системи стратегічного й оперативного управління, оптимізація структури витрат та підвищення продуктивності праці. Додатковими факторами зростання ефективності виступають розвиток інноваційної діяльності, впровадження сучасних управлінських рішень, а також підвищення кваліфікації персоналу та розвиток кадрового потенціалу підприємства. Комплексна реалізація зазначених заходів дозволяє зміцнити конкурентні позиції підприємства, покращити фінансові результати та забезпечити його сталий розвиток у довгостроковій перспективі.

Практика діяльності успішних підприємств свідчить, що комплексне впровадження зазначених заходів забезпечує зростання прибутковості, покращення фінансових результатів та зміцнення ринкових позицій підприємства.

Висновки

У результаті проведеного дослідження встановлено, що підвищення ефективності діяльності підприємства є необхідною умовою забезпечення його конкурентоспроможності та сталого розвитку в сучасних умовах господарювання. Доведено, що ключовими чинниками зростання ефективності є цифровізація бізнес-процесів, оптимізація використання ресурсів, впровадження інноваційних технологій та удосконалення системи управління.

Таким чином, реалізація комплексу організаційних, економічних та технологічних заходів дозволяє підприємствам адаптуватися до змін зовнішнього середовища, підвищити результативність діяльності та забезпечити довгострокове економічне зростання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бланк І. А. Управління розвитком підприємства. Київ : Ніка-Центр, 2021. 624 с.
2. Крикавський Є. В. Економіка та управління підприємством. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2023. 476 с.
3. Мних Є. В. Економічний аналіз діяльності підприємства. Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2021. 412 с.
4. Laudon K. C., Laudon J. P. Management Information Systems: Managing the Digital Firm. 17th ed. Pearson, 2022. 720 p.

Давидюк Людмила Петрівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: keletckaya@gmail.com

Назаров Володимир Ігорович – студент групи П-22б, факультету менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nazarov.v.i@gmail.com

Liudmyla Petrivna Davydiuk – PhD in Economics, Associate Professor at the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine. E-mail: keletckaya@gmail.com

Volodymyr Ihorovych Nazarov – student, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine. e-mail: nazarov.v.i@gmail.com

УДК 004.056.55:004.738.5

А.А. Мурсалова

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ЗАХИСТУ ВЕБ-ДОДАТКІВ НА ОСНОВІ ASP.NET MVC

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто питання забезпечення безпеки веб-додатків, створених на платформі ASP.NET MVC. Описано основні загрози, з якими стикаються сучасні веб-системи, та проаналізовано підходи до їх усунення. Показано, що ефективний захист можливий лише за умови комплексного використання різних механізмів безпеки.

Ключові слова: веб-додатки, захист інформації, ASP.NET MVC, автентифікація, вразливості.

Abstract

The paper considers security issues of web applications developed using ASP.NET MVC. The main threats to modern web systems are described and approaches to their mitigation are analyzed. It is shown that effective protection requires a comprehensive use of different security mechanisms.

Keywords: web applications, security, ASP.NET MVC, authentication, vulnerabilities.

Вступ

Сьогодні практично кожен цифровий сервіс починаючи освітніми платформами та закінчуючи державними та бізнес-системами функціонують як веб-додаток. Оскільки їхні можливості постійно розширюються, пропорційно зростає й кількість загроз для даних користувачів та стабільності сервісів. Як показує досвід, навіть незначні прорахунки на етапі написання коду здатні створити критичні вразливості.

Фреймворк ASP.NET MVC є одним із найпопулярніших інструментів для створення таких систем завдяки зручній архітектурі. Розділення логіки, інтерфейсу та даних суттєво спрощує підтримку проекту в майбутньому. Проте сама по собі архітектура не гарантує захищеність – реальний рівень безпеки повністю залежить від рішень, які приймає розробник при написанні коду.

Метою цієї роботи є аналіз наявних підходів до захисту веб-додатків на базі ASP.NET MVC та пошук ефективних рішень для запобігання кібератакам. Акцент зроблено на практичних інструментах безпеки, які доцільно впроваджувати безпосередньо під час розробки сучасних систем.

Результати дослідження

Сьогодні веб-додатки використовуються практично в усіх сферах: від навчання до банківських сервісів. Через це вони стають привабливою ціллю для зловмисників. Найчастіше проблеми виникають не через складні атаки, а через базові помилки в розробці, наприклад, недостатню перевірку введених даних або неправильну роботу з доступом до системи.

Платформа ASP.NET MVC є зручною для створення веб-додатків, оскільки дозволяє розділити логіку, інтерфейс і обробку даних. Проте сама по собі вона не гарантує безпеку, якщо розробник не враховує основні принципи захисту [2]. На практиці часто зустрічаються такі вразливості, як SQL-ін’єкції, XSS та CSRF-атаки. Вони входять до числа найпоширеніших проблем веб-безпеки [1].

Для зменшення ризиків необхідно підйти до вирішення комплексно. Таким чином захист має відбуватися не в одному місці, а на всіх рівнях додатку. Наприклад, на стороні клієнта варто обмежувати неправильне введення даних, а на сервері – обов’язково перевіряти всі отримані значення. Особливо важливо не довіряти даним, які приходять від користувача, навіть якщо вони виглядають правильними.

Окрему увагу слід приділити роботі з базою даних. Використання параметризованих запитів або ORM-засобів дозволяє уникнути SQL-ін’єкцій, які можуть призвести до витоку інформації або її зміни [3]. Також важливо правильно налаштовувати права доступу до бази даних, щоб навіть у разі атаки шкода була мінімальною.

Ще одним важливим елементом є автентифікація та авторизація користувачів. У сучасних веб-додатках часто застосовуються токени доступу, які дозволяють безпечно передавати інформацію між

клієнтом і сервером. Крім того, варто обмежувати доступ до різних функцій залежно від ролі користувача. Це допомагає уникнути ситуацій, коли користувач отримує більше прав, ніж повинен [2].

Не менш важливою є загальна "гігієна" безпеки: використання HTTPS, оновлення бібліотек, перевірка коду та тестування додатку на наявність вразливостей. Багато рекомендацій щодо цього наведено у спеціалізованих джерелах, які описують типові помилки та способи їх виправлення [4].

Таблиця 1 – Аналіз підходів до захисту веб-додатків

Механізм / Підхід	**Об'єкт захисту**	**Спосіб реалізації в ASP.NET MVC**	**Переваги**	**Недоліки / Обмеження**
Параметризація запитів (LINQ / Entity Framework)	База даних (захист від SQL-ін'єкцій)	Використання ORM замість динамічного SQL	Автоматичне екранування символів, висока швидкість розробки	Потребує контролю при написанні сирих SQL-запитів
Валідація даних (Клієнт + Сервер)	Вразливості типу XSS, некоректне введення	Атрибути [Required], [StringLength], AntiXssEncoder	Фільтрація загроз на ранньому етапі, зручність через DataAnnotations	Клієнтську валідацію легко обійти, серверна є обов'язковою
Антифальсифікаційні токени	Захист від CSRF-атак	Спільне використання атрибуту [ValidateAntiForgeryToken] та @Html.AntiForgeryToken()	Надійне блокування підробки запитів з інших ресурсів	Працює лише для запитів типу POST/PUT/DELETE
Рольова авторизація (Identity)	Контроль доступу та прав користувачів	Атрибут [Authorize(Roles = "...")]	Чітке розмежування прав, інтеграція «з коробки»	Ускладнюється при гнучких (динамічних) системах прав
Шифрування трафіку (HTTPS)	Дані в каналі зв'язку (перехоплення, MITM)	Глобальний фільтр RequireHttpsAttribute, налаштування HSTS	Повний захист даних під час передачі між клієнтом і сервером	Потребує правильного керування SSL/TLS сертифікатами

Таким чином, захист веб-додатку – це не окрема функція, а постійний процес, який супроводжує розробку. Чим раніше враховуються питання безпеки, тим менше проблем виникає в майбутньому.

Висновки

Проаналізовано основні механізми безпеки та особливості їх застосування в ASP.NET MVC. У ході роботи було виділено ключові загрози для вебсистем, серед яких SQL-ін'єкції, XSS та CSRF-атакию. Вони найчастіше з'являються через прорахунки при написанні коду. Надійний захист можна побудувати тільки комплексно — поєднуючи валідацію даних, налаштування автентифікації та актуальні інструменти безпеки. Саме такий підхід допомагає суттєво підвищити захищеність веб-додатків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. OWASP Top 10 – Web Application Security Risks. OWASP Foundation. 2026. URL: https://owasp.org (дата звернення: 10.06.2026).
2. ASP.NET MVC Security. Microsoft Docs. 2026. URL: https://learn.microsoft.com (дата звернення: 10.06.2026).
3. Halfond W. G. J. SQL Injection Attacks and Defense. Elsevier, 2010. 410 p.
4. Stuttard D., Pinto M. The Web Application Hacker's Handbook. Wiley, 2011. 912 p.

Мурсалова Анастасія Андріївна – студентка групи 1КІТС-24б кафедри менеджменту і безпеки інформаційних систем факультет менеджмент і інформаційна безпека, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, anastasia.mursalovaa@gmail.com

Науковий керівник**: *Зоря Ірина Сергіївна* –** асистент кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна, e-mail: ira.zoria@vntu.edu.ua

Anastasiia A. Mursalova – Faculty of management and information security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, anastasia.mursalovaa@gmail.com

Supervisor. ***Iryna S. Zoria*** **–** assistant of the Department of Management and Information Systems Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, e-mail: ira.zoria@vntu.edu.ua

УДК 005.35:339.5:620.92

С. Ю. Соколов

МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ESG-ТРАНСФОРМАЦІЇ СЕКТОРУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проаналізовано менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємств відновлюваної енергетики в умовах посилення глобальних ESG-вимог. Досліджено механізми залучення іноземних інвестицій та управління ЗЕД-контрактами на імпорт технологій для промислових інсталяцій ВДЕ. Обґрунтовано управлінські рішення щодо мінімізації валютних, регуляторних і репутаційних ризиків у міжнародних проєктах.

Ключові слова: менеджмент ЗЕД, ESG-трансформація, відновлювана енергетика, зовнішньоекономічні контракти, іноземні інвестиції.

Abstract

Management of foreign economic activity (FEA) of renewable energy enterprises under tightening global ESG requirements is analyzed. Mechanisms of attracting foreign investments and managing FEA contracts for technology import for industrial RES installations are investigated. Management solutions to minimize currency, regulatory, and reputational risks in international projects are substantiated.

Keywords: foreign economic activity management, ESG transformation, renewable energy, foreign economic contracts, foreign investments.

Сучасний розвиток міжнародного бізнесу характеризується суттєвим посиленням вимог світових фінансових ринків та регуляторних органів до екологічної та соціальної відповідальності суб'єктів господарювання. За таких умов традиційні моделі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), орієнтовані виключно на максимізацію поточних фінансових показників та мінімізацію митних витрат, поступово втрачають свою ефективність. Одним із провідних векторів трансформації системи управління капіталом та міжнародними операціями стає інтеграція ESG-практик, які охоплюють екологічні (Environmental), соціальні (Social) та управлінські (Governance) критерії. Впровадження цієї концепції дозволяє підприємствам адаптувати власні стратегії до умов глобального ринку та забезпечити збалансований підхід до формування довгострокових міжнародних бізнес-зв’язків.

У контексті міжнародної комерції ESG-практики виступають не просто формальним елементом корпоративної етики, а реальним управлінським інструментарієм і передумовою виходу на глобальні ринки капіталу. Сталий розвиток визначає макроекономічні орієнтири світового співтовариства, тоді як ESG-підхід є практичним механізмом реалізації цих принципів на мікрорівні: через конкретні процедури менеджменту ЗЕД. Належне керування ESG-факторами забезпечує підприємствам легітимність у відносинах із закордонними стейкхолдерами, знижує трансакційні витрати при укладанні міжнародних угод та оптимізує процеси взаємодії з іноземними митними, податковими та сертифікаційними органами [1].

Динамічне поширення ESG-стандартів у сфері міжнародного бізнесу безпосередньо пов’язане з переформатуванням політики глобальних інвесторів, інституційних кредиторів та фондів розвитку. У сучасному бізнес-середовищі рівень екологічної прозорості та якість корпоративного управління компанії-контрагента стають базовими чинниками оцінки її надійності. Підприємства, які інтегрують інструменти ESG у систему менеджменту ЗЕД, демонструють значно вищу здатність до диверсифікації джерел фінансування, ефективного хеджування транскордонних ризиків та успішного проходження міжнародного комерційного й правового аудиту.

Екологічний компонент («Е») у межах зовнішньоекономічної діяльності набуває особливої специфіки, коли об'єктом управління виступає сектор відновлюваної енергетики. Будівництво та експлуатація великих промислових інсталяцій ВДЕ (сонячних, вітрових, біогазових станцій) залежать від імпорту інноваційних закордонних технологій та обладнання. Менеджмент ЗЕД у цій площині передбачає суворий контроль екологічних параметрів усього ланцюга постачання: від верифікації

вуглецевого сліду виробництва імпортованих інверторів чи турбін до дотримання міжнародних нормативів безпеки сировини. Реалізація таких заходів мінімізує екологічні ризики проєкту, підвищує капіталізацію енергетичних активів та оптимізує процеси технологічного трансферу з високорозвиненими країнами [2].

Соціальна складова («S») ESG-практик у системі менеджменту ЗЕД підприємств відновлюваної енергетики безпосередньо пов’язана з дотриманням міжнародних стандартів праці та розвитком територій, де розміщуються промислові інсталяції ВДЕ. Оскільки будівництво масштабних об’єктів зеленої генерації потребує залучення іноземних підрядників та значних земельних ресурсів, управлінські рішення мають базуватися на принципах прозорої взаємодії з місцевими громадами та забезпечення бездоганних умов безпеки праці відповідно до норм Міжнародної організації праці (МОП). Формування високих соціальних стандартів у межах міжнародних проєктів не лише мінімізує репутаційні ризики для закордонних партнерів, а й виступає обов'язковою умовою для успішного проходження міжнародної експертизи.

Елемент корпоративного управління («G») є ключовим для менеджменту зовнішньоекономічної діяльності в енергетичному секторі. Він передбачає побудову систем відповідності стандартам, які забезпечують абсолютну прозорість ЗЕД-контрактів, відкритість структури власності компанії та унеможливлення будь-яких корупційних проявів при взаємодії з державними регуляторами під час підключення промислових інсталяцій ВДЕ до мережі. Чіткий розподіл відповідальності всередині керівних органів підприємства та впровадження антикорупційних програм міжнародного зразка дозволяють завоювати довіру з боку глобальних фінансових інституцій, що є критично важливим для залучення довгострокового боргового капіталу.

Інтеграція ESG-підходу в систему стратегічного менеджменту ЗЕД відкриває для підприємств сектору відновлюваної енергетики доступ до ринків зеленого капіталу. Промислові інсталяції ВДЕ характеризуються тривалим періодом окупності та високою капіталомісткістю на початкових етапах, тому залучення фінансування через випуск міжнародних зелених облігацій або отримання цільових кредитів від міжнародних фінансових організацій є головним завданням менеджменту ЗЕД. Наявність верифікованого ESG-рейтингу підприємства виступає безальтернативною вимогою цих інституцій для відкриття кредитних ліній та зниження вартості транскордонного капіталу [3].

Особливу актуальність менеджмент ЗЕД на засадах ESG набуває для підприємств, які орієнтовані на перспективну інтеграцію у глобальну енергетичну систему. Світовий ринок енергоресурсів стрімко трансформується, впроваджуючи нові інструменти екологічного контролю, такі як транскордонне вуглецеве регулювання. У цих умовах впровадження ESG-практик стає для операторів промислових інсталяцій ВДЕ стратегічним інструментом подолання потенційних бар'єрів та забезпечення довгострокової конкурентоспроможності на зовнішніх ринках. Водночас реалізація цих ініціатив потребує від менеджменту подолання низки викликів, серед яких: високі валютні ризики при обслуговуванні закордонних кредитів, складність адаптації традиційних моделей управління ЗЕД до динамічного міжнародного законодавства та дефіцит кваліфікованих кадрів у сфері дотримання ESG стандартів [4].

Таким чином, ESG-практики перетворилися на фундаментальний елемент стратегічного менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств відновлюваної енергетики. Аналіз світового досвіду показує, що для операторів промислових об'єктів ВДЕ дотримання цих критеріїв є критичною передумовою залучення довгострокового іноземного фінансування через зелені облігації та цільові кредити світових інституцій. Системне впровадження ESG-інструментів дозволяє компаніям ефективно керувати ЗЕД-контрактами при імпорті закордонних технологій, оптимізувати ланцюги постачання обладнання та мінімізувати трансакційні витрати.

Встановлено, що такий підхід до організації менеджменту ЗЕД забезпечує надійне підґрунтя для нівелювання валютних, регуляторних і репутаційних ризиків за рахунок прозорості управління та високих соціальних стандартів. У довгостроковій перспективі саме ESG-орієнтований менеджмент визначатиме стійкість компаній (зокрема енергетичних) до змін глобального законодавства та їхню міжнародну конкурентоспроможність.

Обґрунтовано, що динамічне посилення світових екологічних вимог перетворює ESG-критерії з добровільних ініціатив на безальтернативну умову стабільного функціонування у міжнародному просторі. Завдяки завчасному впровадженню цих практик підприємства отримують стратегічні переваги: безперешкодний вихід на високомаржинальні ринки, захист від суворого транскордонного оподаткування викидів та прямий доступ до інноваційних технологій глобального сталого розвитку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Карпенко О. О., Майзель С. П. Теоретичні аспекти забезпечення сталого розвитку підприємства. *Науковий журнал «ECONOMIC SYNERGY».* Випуск 1 (7). 2023. URL: https://es.istu.edu.ua/index.php/EconomicSynergy/article/view/95/69

2. Семчук Ж., Нитребич А., Андрюшко Д., Маркевич О., Тимик А., Купчак В., Перцевий Р. Моделі сталого розвитку підприємств у контексті глобальних екологічних викликів. *Академічні візії*. Випуск 32. 2024. URL: https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/1179/1116

3. Кабаченко Д. В., Кіржнер Д. Д., Сіньковський М. І. Використання ESG-критеріїв у системі стратегічного управління підприємствами. *Актуальні питання економічних наук*. Випуск 17. 2025. URL: https://a-economics.com.ua/index.php/home/article/view/984/969

4. Шостак І. В., Плисенко Г. П. Інтегрована звітність у контексті принципів ESG. *Журнал стратегічних економічних досліджень*. Випуск 2. 2024. URL: https://jrnl.knutd.edu.ua/index.php/jseconres/article/view/1570/1473

Святослав Юрійович Соколов – студент групи МЗД-25м, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: sokolmanblog@gmail.com.

Науковий керівник: ***Наталія Петрівна Карачина*** – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: karachyna@vntu.edu.ua.

Sviatoslav Y. Sokolov – student of group MZD-25m, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sokolmanblog@gmail.com.

Supervisor: ***Nataliia P. Karachyna*** – DSc in Economics, Professor, Head of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: karachyna@vntu.edu.ua.

УДК 658.7:338.49

Григорук І.О.
Шнуренко А.П.

ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено теоретико-методологічні засади формування логістичної інфраструктури підприємства та її вплив на ефективність управління фінансовими й матеріальними потоками. На основі системного підходу обґрунтовано архітектуру інфраструктури, що поєднує технічну, організаційно-економічну та технологічну компоненти на мікро- і макрорівнях. Деталізовано специфіку функціонування її ключових видів: виробничої, інформаційної, транспортної, складської, контрагентської, фінансово-кредитної, економіко-правової та екологічної. Особливу увагу приділено домінуючій ролі цифровізації та автоматизації процесів. Визначено принципи раціональності й системності побудови універсальної моделі інфраструктури, спрямованої на мінімізацію витрат та оптимізацію оборотних активів компанії.

Ключові слова: логістична інфраструктура, фінансові потоки, інформаційні технології, аутсорсинг, системний підхід.

Abstract

The abstract examines the theoretical and methodological foundations of forming an enterprise's logistics infrastructure and its impact on the efficiency of financial and material flow management. Based on a systematic approach, the architecture of the infrastructure is substantiated, combining technical, organizational-economic, and technological components at both micro and macro levels. The specific functioning of its key types is detailed: production, information, transport, warehouse, counterparty, financial-credit, economic-legal, and ecological infrastructure. Particular attention is paid to the dominant role of digitalization and process automation. The principles of rationality and consistency in building a universal infrastructure model aimed at minimizing costs and optimizing the company's current assets are identified.

Keywords: logistics infrastructure, financial flows, information technologies, outsourcing, systematic approach.

Вступ

У сучасних умовах розвитку виробничо-економічних систем та посилення конкурентного середовища на ринку товарів і послуг особливого значення набуває логістика, зокрема розвиток логістичної інфраструктури. Саме ефективне функціонування логістичної інфраструктури забезпечує безперервність логістичного ланцюга, в межах якого здійснюються всі необхідні операції з матеріальними потоками. Кожне підприємство характеризується власною організаційною структурою та специфічним економічним механізмом, спрямованим на узгодження інтересів виробників і споживачів продукції. Логістична інфраструктура виступає важливим чинником формування та розвитку ринкових відносин, тому її дослідження є особливо актуальним в умовах трансформації економіки.

Питання функціонування та управління логістичною інфраструктурою підприємств належать до найменш вивчених у сфері логістики. Водночас у вітчизняній практиці дедалі ширше впроваджуються сучасні методи й технології оптимізації товароруху, які базуються на логістичних концепціях. Теоретичні аспекти формування понятійного апарату процесу руху товарів та дослідження його основних складових у взаємозв'язку висвітлені у працях відомих вітчизняних і зарубіжних науковців, серед яких М.Ю. Григорак, Л.В. Костюченко, О.І. Карий, Г.В. Подвальна, Т.Г. Логутова, М.М. Полторацький, Н.Б. Савіна, Т.В. Стройко, В.М. Бондаренко, та інші. Проте у науковій літературі недостатньо дослідженими залишаються питання сутності, функціональних характеристик та механізмів управління логістичною інфраструктурою підприємств.

Результати дослідження

Логістична інфраструктура створюється відповідно до особливостей логістичної системи та специфіки діяльності підприємства. Недостатня увага до принципів управління фінансовими потоками під час її формування та функціонування може призвести до значних фінансових втрат.

У цілісному вигляді логістична інфраструктура об’єднує внутрішню та зовнішню складові, які формують і регулюють фінансові потоки в межах логістичної системи підприємства. Сам поділ інфраструктури на окремі елементи відповідає системному підходу, однак питання змістового наповнення цих складових залишається предметом наукових дискусій.

Дослідження наукових праць дозволило встановити, що внутрішні та зовнішні компоненти реалізуються через різні види логістичної інфраструктури, серед яких виокремлюють виробничу, інформаційну, транспортну, складську, контрагентську, фінансово-кредитну, економіко-правову та екологічну інфраструктуру [1; 2].

Виробнича логістична інфраструктура формується залежно від особливостей діяльності підприємства. До її внутрішніх елементів належать будівлі, споруди, обладнання, механізми, виробничі площі, основні та допоміжні виробництва, які взаємодіють між собою для виконання логістичних операцій [3].

Зовнішня виробнича інфраструктура пов’язана із застосуванням інноваційних технологій і технічних засобів, а також із можливістю передачі окремих логістичних функцій на аутсорсинг [4]. Під час управління фінансовими потоками важливо оцінювати доцільність розширення або скорочення виробничої інфраструктури, оскільки вона безпосередньо впливає на обсяги фінансових ресурсів.

Інформаційна складова логістичної інфраструктури набуває дедалі більшої ваги. Ефективне формування, розвиток і управління логістичними потоками неможливі без оперативного обміну інформацією та швидкого реагування на потреби учасників логістичних ланцюгів.

Інформаційну інфраструктуру логістичної системи можна визначити як сукупність взаємопов’язаних елементів, що забезпечують рух фінансових потоків на основі інформації про матеріальні потоки.

До внутрішньої інформаційної інфраструктури належать структурні підрозділи підприємства, засоби та методи передачі даних, які формують інформаційно-аналітичну базу логістичної системи. Її особливістю є участь у процесах управління фінансовими ресурсами підприємства.

Зовнішня інформаційна інфраструктура охоплює засоби масової інформації, електронні канали комунікації, постачальників, покупців, торгових представників, конкурентів, виставкові заходи, конференції та інші джерела інформації [4].

У сучасних умовах забезпечення ефективності логістичних операцій практично неможливе без використання інформаційних технологій та програмних продуктів для аналізу, планування і прийняття управлінських рішень. Фінансові потоки нерозривно пов’язані з інформаційними, а тому якість управління ними значною мірою залежить від достовірності та оперативності інформації. Саме тому важливим є аналіз рівня розвитку інформаційної інфраструктури та її відповідності стратегічним і тактичним цілям підприємства.

Розвиток інформаційної інфраструктури сприяє підвищенню якості фінансово-логістичних рішень, розширенню напрямів руху фінансових потоків та впровадженню нових методів управління ними.

Транспортна логістична інфраструктура охоплює транспортні шляхи, види транспорту та допоміжні засоби, що функціонують як усередині підприємства, так і за його межами. Її основне призначення полягає в забезпеченні роботи транспортних вузлів і маршрутів. Недостатній рівень розвитку транспортної інфраструктури знижує ефективність логістичної системи, уповільнює виконання логістичних операцій та негативно впливає на швидкість руху фінансових потоків [3].

Сучасна практика свідчить про зростання ролі зовнішньої транспортної інфраструктури, коли підприємства передають частину логістичних функцій спеціалізованим організаціям. Це дозволяє зосередитися на ключових напрямах діяльності, підвищити якість продукції, оптимізувати витрати та мінімізувати ризики.

Складська логістична інфраструктура представлена складами, логістичними центрами та вантажно-розвантажувальними терміналами. Їх розташування, кількість, завантаженість і тривалість зберігання продукції безпосередньо впливають на інтенсивність руху логістичних і фінансових потоків. Раціональна організація складської мережі забезпечує можливість контролю, аналізу та планування фінансових потоків, що обумовлює необхідність визначення оптимальної кількості та розміщення складських об’єктів [5].

Контрагентська інфраструктура забезпечує надходження виробничих ресурсів на підприємство та доставку готової продукції споживачам. Її основне завдання полягає у забезпеченні швидкої та якісної доставки товарів із мінімальними витратами. Ефективне формування цієї складової дозволяє оптимізувати маршрути перевезень, удосконалити канали збуту, підвищити рівень обслуговування

клієнтів і розширити ринки збуту.

Внутрішня контрагентська інфраструктура пов'язана зі створенням довгострокових партнерських зв'язків, організацією прямих поставок та розвитком мережі фірмової торгівлі. До зовнішньої складової належать постачальники, дилери та дистриб'ютори. Основними критеріями оцінювання таких партнерів є надійність, досвід роботи, гнучкість, здатність забезпечувати економію ресурсів і часу, а також професійна компетентність персоналу [5].

Виділення фінансово-кредитної інфраструктури обумовлене необхідністю використання ефективних фінансових механізмів у процесі управління потоками коштів. Її внутрішня складова характеризується можливостями підприємства застосовувати сучасні фінансові інструменти, а зовнішня представлена банками, страховими, лізинговими, інвестиційними компаніями та іншими фінансовими установами.

Ефективне функціонування цієї інфраструктури забезпечує своєчасне виконання фінансових зобов'язань, зміцнення партнерських відносин і розширення можливостей використання інструментів фінансового ринку.

Економіко-правова інфраструктура формується завдяки взаємодії внутрішніх структурних підрозділів підприємства та зовнішніх державних і регуляторних органів. Вона створює нормативно-правову основу діяльності логістичних систем і впливає на прийняття управлінських рішень щодо руху та трансформації фінансових потоків.

Екологічна інфраструктура охоплює технології та заходи, спрямовані на охорону навколишнього середовища, формування екологічної культури персоналу, забезпечення безпечних умов праці, здійснення екологічного контролю та впровадження енерго- й ресурсозберігаючих рішень [7].

Фінансові потоки, пов'язані з екологічною складовою, мають важливе значення для довгострокового розвитку логістичної системи. Урахування як внутрішніх, так і зовнішніх компонентів логістичної інфраструктури в процесі управління фінансовими потоками дозволяє суттєво покращити їх параметри та отримати низку переваг, серед яких [6]:

– скорочення витрат на пошук інформації про потенційні фінансові потоки та контрагентів;
– зменшення витрат на обробку інформації завдяки автоматизації документообігу;
– оптимізація управління оборотними активами;
– скорочення маршрутів руху фінансових потоків шляхом вибору найбільш ефективних учасників логістичних ланцюгів;
– формування досконалих логістичних ланцюгів на основі інтегрованих рішень, персоналізації взаємодії з клієнтами та створення індивідуалізованих продуктів.

Логістична інфраструктура являє собою цілісну систему, що об'єднує внутрішню та зовнішню складові, які забезпечують формування, координацію та регулювання матеріальних і інформаційних потоків у процесі функціонування підприємства.

Сучасні дослідники наголошують на недостатньому рівні уваги до інформаційної складової логістики, яка охоплює підприємства, що надають інформаційні послуги, а також організації, залучені до реалізації рециклінгових процесів під час руху різних видів потоків. Обґрунтовуючи важливість цієї складової, науковці зазначають, що, за оцінками фахівців, близько 90% логістичних процесів пов'язані з використанням інформаційних технологій. У сучасних умовах ефективне виконання логістичних операцій практично неможливе без застосування спеціалізованих інформаційних систем і програмних продуктів для аналізу, планування, підтримки та прийняття управлінських рішень. Крім того, саме розвиток інформаційних технологій та систем створив передумови для автоматизації логістичних процесів, завдяки чому логістика стала провідною формою організації товароруху на висококонкурентних ринках [9].

Формування логістичної інфраструктури повинно здійснюватися на основі принципів раціональності, системності, комплексності, узгодження інтересів усіх учасників ринку та орієнтації на максимальне задоволення потреб споживачів. На основі цих принципів може бути розроблена модель універсальної логістичної інфраструктури (рис. 1).

Важливою умовою ефективного функціонування логістичної інфраструктури є впровадження системного підходу до її управління. Такий підхід передбачає обґрунтування стратегічних напрямів розвитку логістичної інфраструктури та їх конкретизацію у поточних планах підприємства, чіткий розподіл функцій і відповідальності між працівниками на всіх її рівнях, впровадження дієвої системи мотивації персоналу, а також створення розвиненої інформаційно-консультаційної інфраструктури. Кінцевою метою функціонування логістичної інфраструктури має бути мінімізація витрат,

пов’язаних із обслуговуванням матеріальних потоків [7].



Рисунок 1 - Схема створення універсальної логістичної інфраструктури підприємства

На рис. 1 схематично відображено послідовний процес формування універсальної логістичної інфраструктури підприємства, побудований за ієрархічним принципом від загальної філософії до прикладного моделювання. Фундаментом процесу виступає «Формування логістичного світогляду», яке трансформується в етап «Адаптації стратегічних цілей підприємства до умов нової логістичної концепції діяльності підприємства». Цей стратегічний рівень через два паралельні вектори — «Виробництво» (що спирається на блок «Проєктування та впровадження розробки») та «Методологія* (що реалізується через «Розробку наукової концепції функціонування логістичної інфраструктури») — спрямовує управлінські дії на кінцевий цільовий результат, яким є безпосередня «Модель універсальної логістичної інфраструктури».

Висновки

Таким чином, визначено, що у структурованому вигляді логістична інфраструктура поєднує три взаємопов'язані компоненти: технічну (матеріально-технічна база); організаційно-економічну (правові та управлінські механізми взаємодії); технологічну (алгоритми та стандарти виконання операцій).

Інфраструктурні об'єкти класифікують на макро- та мікрорівнях, виділяючи зовнішні та внутрішні елементи. До зовнішніх відносяться: підприємства-постачальники, вантажні термінали, логістичні провайдери (3PL/4PL-оператори), центри обслуговування, торговельні посередники, роздрібні мережі, транспорт і склади загального користування, виробники тари й пакування, митні органи, телекомунікаційні мережі, а також фінансово-кредитні, юридичні та навчальні установи. В свою чергу, до внутрішніх відносяться: власні складські приміщення компанії, внутрішньозаводські шляхи сполучення, підйомно-транспортне устаткування, системи пакування матеріальних ресурсів та засоби обробки інформації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Боковець В., Пілявоз Т., Григорук І., Фазан А. Інноваційні підходи до розвитку підприємств в Україні. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences.* 2026. Vol. 352 (2). P. 229-234. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2026-352-29.

2. Боковець В. В., Нечипоренко Т. Д., Григорук І. О., Шварц І. В. *Торгівля, підприємництво і логістика:*

синергетичний розвиток бізнес-структур : монографія. Електрон. текст. дані (PDF: 2,6 МБ). Вінниця : ВНТУ, 2026. 119 с.

3. Гоменюк, М. О., Ціжма, Ю. І., & Григорук, І. О. (2025). Вплив штучного інтелекту на автоматизацію складських процесів в Україні. *Актуальні питання економічних наук*, (16). URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.17376418 (дата звернення; 25.05.2026).

4. Логутова, Т.Г., Полторацький М.М. Логістична інфраструктура як складова частина об'єднання промислових підприємств. *Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць ДВНЗ «ПДТУ».* Вип. 15. 2018. С. 288-292.

5. Григорук І. О., Колісник О. В. Аналіз сучасного стану фінансової політики України в контексті економічного розвитку. *Ефективна економіка*. 2025. № 7. С. 84. DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2025.7.84.

6. Rudenko V., Pohrishchuk H., Moskvichova O., Hryhoruk I. The Impact of Preferential Taxation on the Stimulation of Investment Processes in Ukraine in the Context of the Experience of EU Member States. *International Journal of Environmental Engineering and Development.* DOI: 10.37394/232033.2023.1.8.

7. Боковець В. В., Пілявоз Т. М., Григорук І. О. Забезпечення стабільного розвитку та економічної стійкості підприємств в умовах сучасних викликів. *Вісник Хмельницького національного університету*. Серія «Економічні науки». 2025. № 1. С. 465-468.

Григорук Ірина Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: irrada150582@gmail.com.

Шнуренко Аліна Петрівна – здобувачка групи 2Л-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Hryhoruk Iryna – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: irrada150582@gmail.com.

Shnurenko Alina – Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 658.788

Григорук І. О.
Слободянюк Я. А.

МОДЕЛІ ТА КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено теоретичний та практичний інструментарій управління ланцюгами постачання (SCM) в умовах ринкової волатильності та глобальних викликів. Здійснено компаративний аналіз базових логістичних концепцій: Lean Supply Chain, Just-in-Time (JIT), Agile Supply Chain, Hybrid Supply Chain та Just-in-Case (JIC). Визначено їхні переваги, недоліки та межі раціонального застосування залежно від прогнозованості попиту та специфіки ринкового середовища. Особливу увагу приділено еволюції концепції Digital Supply Chain у контексті впровадження технологій Індустрії 4.0, зокрема штучного інтелекту, інтернету речей та аналітики Big Data. Доведено, що вибір оптимального інструментарію детермінується стратегічними цілями підприємства для досягнення балансу ефективності й стійкості.

Ключові слова: управління ланцюгами постачання, ощадливий ланцюг, гнучкий ланцюг, цифровізація логістики, Індустрія 4.0.

Abstract

The abstract examines the theoretical and practical tools of supply chain management (SCM) under conditions of market volatility and global challenges. A comparative analysis of core logistics concepts is conducted: Lean Supply Chain, Just-in-Time (JIT), Agile Supply Chain, Hybrid Supply Chain, and Just-in-Case (JIC). Their advantages, limitations, and boundaries of rational application are determined based on demand predictability and market environment specifics. Particular attention is paid to the evolution of the Digital Supply Chain concept in the context of implementing Industry 4.0 technologies, including artificial intelligence, the Internet of Things, and Big Data analytics. It is proven that selecting the optimal toolkit is determined by the strategic goals of the enterprise to balance efficiency and resilience.

Keywords: supply chain management, lean supply chain, agile supply chain, logistics digitalization, Industry 4.0.

Вступ

Сучасні збройні конфлікти та їхні деструктивні наслідки створюють безпрецедентні виклики для суб'єктів господарювання, насамперед тих, чия діяльність інтегрована у складні логістичні мережі. У періоди воєнного стану чи масштабних криз ланцюги постачання стають надзвичайно вразливими через руйнацію транспортної інфраструктури, загрози життю персоналу, а також високу ймовірність втрати матеріальних ресурсів і готової продукції. Паралельно відбуваються трансформації споживчого попиту та ринкових умов, що змушує менеджмент оперативно корегувати стратегії для збереження життєздатності й ефективності бізнесу. За таких обставин якісне управління ланцюгами постачання перетворюється на критичний чинник забезпечення безперервності виробництва, підтримання конкурентоспроможності та формування антикризової стійкості підприємства.

З початком повномасштабної війни в Україні вітчизняний сектор промисловості зіткнувся з критичними бар'єрами: дефіцитом і перебоями в постачанні сировини, стрімким зростанням логістичних витрат та безпековими ризиками. Необхідність гарантування резильєнтності (стійкості) постачання вимагає від підприємств трансформації управлінських підходів, розробки нових форматів партнерської взаємодії та пошуку альтернативних логістичних маршрутів.

Результати дослідження

Теоретичний та практичний інструментарій управління ланцюгами постачання охоплює широкий спектр парадигм, методологій та підходів. Їх впровадження дозволяє сучасним підприємствам здійснювати комплексну оптимізацію потокових процесів, мінімізувати сукупні витрати, підвищувати швидкість реагування на запити споживачів та максимізувати загальну ефективність функціонування бізнес-систем. У сучасній практиці менеджменту сформувалося кілька базових концепцій, які становлять основу архітектури SCM.

Однією з найбільш затребуваних є концепція Lean Supply Chain (ощадливий ланцюг постачання).

Філософія цього підходу полягає в перманентному виявленні та усуненні всіх видів втрат і неопераційних витрат, інтенсифікації оборотності товарно-матеріальних цінностей та радикальному скороченні складських залишків на кожному етапі руху продукту [1]. Lean-модель орієнтована на генерацію максимальної цінності для споживача за умови залучення мінімального обсягу ресурсів, що робить її пріоритетною для компаній, які функціонують у висококонкурентних середовищах із жорстким контролем собівартості.

Водночас прагматична мінімізація логістичних буферів у межах Lean-підходу суттєво підвищує рівень уразливості системи та її детермінованість (залежність) від стабільності зовнішніх поставок і ступеня надійності контрагентів. За умов ринкової стабільності дана модель демонструє еталонну економічну ефективність, проте в періоди макроекономічних чи логістичних криз вона пов'язана з підвищеними операційними ризиками.

Тісно пов'язаною з ощадливим виробництвом є логістична концепція Just-in-Time (JIT — «саме вчасно»). Маючи спільну з Lean Supply Chain цільову спрямованість на деструкцію надлишкових запасів, JIT робить домінантний акцент на часовій синхронізації поставок. Ключовий вектор моделі спрямований на те, щоб матеріальні ресурси, напівфабрикати або готові вироби інтегрувалися у виробничий чи дистриб'юторський процес безпосередньо в момент виникнення потреби (запиту), повністю нівелюючи капіталомісткі витрати на тривале складське зберігання.

Проте безперебійне функціонування моделі «саме вчасно» можливе лише в координатах високої прогнозованості ринкового середовища, ідеальної диспетчеризації логістичних операцій та абсолютної надійності пулу постачальників. Системним недоліком JIT є її критична чутливість до деструктивних зовнішніх чинників (транспортних колапсів, зривів графіків відвантаження), що здатні миттєво спровокувати зупинку виробничих ліній. Відтак, впровадження JIT є доцільним переважно для суб'єктів господарювання зі стійким попитом та перевіреною диверсифікованою базою партнерів.

В умовах сучасної ринкової волатильності, коли статичність бізнес-середовища поступається місцем динамічній невизначеності, а параметри попиту і пропозиції зазнають різких стохастичних (випадкових) коливань, особливого значення набуває концепція Agile Supply Chain (гнучкий ланцюг постачання). Дана парадигма позиціонується як адаптивний інструментарій, що забезпечує підприємству здатність високошвидкісної реконфігурації логістичних процесів у відповідь на непередбачувані імпульси зовнішнього середовища.

Гнучкість у межах Agile Supply Chain розглядається як стратегічна компетенція, яка дозволяє адаптуватися до нових ринкових реалій без критичного зростання транзакційних витрат та втрати операційної швидкості. Компанії, що сповідують гнучкий підхід, здатні оперативно маневрувати обсягами завантаження потужностей або трансформувати номенклатуру продукції згідно з актуальними векторами споживчих преференцій.

Agile-модель є оптимальною для ринкових ніш із низьким рівнем передбачуваності попиту та коротким життєвим циклом товарів. Зокрема, вона набула масового поширення у таких наукомістких та динамічних галузях, як індустрія моди (fast fashion), високотехнологічний сектор (IT, електроніка) та фармацевтична промисловість [2]. Для операторів, які функціонують у зонах підвищеного ризику, Agile Supply Chain виступає гарантом збереження конкурентоспроможності, надаючи можливість превентивно змінювати логістичні маршрути, оперативно переорієнтовуватися на альтернативних постачальників та динамічно варіювати обсяги страхових запасів. Слід підкреслити, що емерджентність (ефективність) гнучкого ланцюга прямо залежить від рівня інформаційної та процесної інтеграції між усіма його контрагентами — від первинного постачальника до кінцевого дистриб'ютора.

З метою нівелювання полярних недоліків вищеописаних підходів сучасний менеджмент активно імплементує концепцію Hybrid Supply Chain (гібридний ланцюг постачання). Це інтегрована модель, яка передбачає диференційоване поєднання переваг різних логістичних філософій залежно від специфіки конкретного етапу створення цінності або характеристик продуктового портфеля. Гібридний підхід дозволяє досягти раціонального балансу між економічною ефективністю (Lean/JIT) та ринковою адаптивністю (Agile), гарантуючи стабільність системи за умов дестабілізації ринків [3].

У межах гібридної архітектури інструменти Lean та Just-in-Time традиційно закріплюються за базовими, стандартизованими процесами, де попит є прогнозованим, рух матеріальних потоків — безперервним, а капіталовкладення в запаси — мінімальними. Натомість інструментарій Agile інтегрується у фінальні стадії кастомізації продукту або застосовується до асортиментних позицій із волатильним попитом. Як наслідок, підприємство отримує здатність адекватно реагувати на ринкові виклики, мінімізуючи ризики логістичних збоїв та утримуючи високі показники рентабельності. Дана

модель демонструє найвищу ефективність у масштабах великих багатопрофільних корпорацій зі складною, розгалуженою структурою постачання та широкою номенклатурою товарних груп [4].

Альтернативним вектором забезпечення надійності є концепція Just-in-Case (JIC — «на всякий випадок»). На відміну від орієнтованих на мінімізацію запасів Lean- та JIT-підходів, філософія JIC фокусується на формуванні та утриманні надлишкових резервних і страхових буферів (запасів) з метою превентивного купірування ризиків дефіциту. Дана стратегія орієнтована передусім на безпеку та операційну безперервність бізнесу, навіть якщо це призводить до зростання витрат на утримання складської інфраструктури та заморожування оборотного капіталу.

Актуальність парадигми Just-in-Case стрімко зростає для підприємств, які функціонують в умовах форс-мажорних ризиків: геополітичної нестабільності, воєнних дій, природних та техногенних катаклізмів або глобальних системних криз [1]. Створення наднормативних обсягів матеріальних ресурсів дозволяє компанії сформувати часовий та операційний резерв, завдяки якому забезпечується стабільна робота виробництва під час тривалих розривів у ланцюгах поставок. Це убезпечує бізнес від критичних фінансових втрат та іміджевих ризиків, хоча в умовах стабільної ринкової кон'юнктури утримання таких запасів знижує загальну капіталовіддачу та рентабельність підприємства.

Упродовж останніх років паралельно з класичними моделями відбувається стрімка еволюція феномену Digital Supply Chain (цифрового ланцюга постачання). Ця новітня концепція базується на наскрізній цифровізації та інтеграції в логістичну архітектуру технологій Індустрії 4.0: Інтернету речей (IoT), аналітики великих даних (Big Data), технології розподілених реєстрів (Blockchain) та інструментів штучного інтелекту (AI). Цифровізація дозволяє повністю автоматизувати операційні цикли SCM, усунути людський фактор, мінімізувати ймовірність помилок та забезпечити абсолютну транспарентність (прозорість) усіх процесів [5]. Моніторинг ланцюга в режимі реального часу (real-time tracking) стає фундаментом для ухвалення випереджальних управлінських рішень та оптимізації політики управління запасами.

Роль технологій Індустрії 4.0 у Digital Supply Chain:

– Інтернет речей (IoT): Забезпечує безперервний автоматичний збір телеметричних даних про просторове розташування вантажів, температурні та вологісні режими їх транспортування та зберігання, що мінімізує псування продукції та гарантує контроль якості.

– Аналітика Big Data. Надає можливість здійснювати предиктивне (прогнозне) моделювання ринкового попиту, оптимізувати складські потужності та виявляти приховані закономірності розвитку ринку на основі обробки колосальних масивів неструктурованої інформації.

– Штучний інтелект (AI). Бере на себе функції інтелектуальної автоматизації процесів ухвалення рішень. Алгоритми AI здійснюють багатокритеріальний вибір та оцінку постачальників, оптимізують мультимодальні маршрути перевезень та динамічно регулюють параметри замовлень, трансформуючи ланцюг постачання у високосинергетичну та надійну систему.

Висновки

Отже, можна констатувати, що архітектура сучасної системи логістичного менеджменту підприємства є високоінтегрованим, багаторівневим комплексом, який трансформує глобальні стратегічні цілі бізнесу у чітко детерміновану траєкторію розвитку. Ефективність цього процесу безпосередньо залежить від синергетичної взаємодії збалансованої внутрішньої та зовнішньої інфраструктури (технічної, технологічної та організаційної), а також від здатності менеджменту поетапно декомпозувати корпоративну місію у прикладне «дерево цілей» з урахуванням критерію максимізації якості сервісу за оптимальних витрат. В умовах високої ринкової волатильності, геополітичної турбулентності та перманентної дестабілізації ланцюгів постачання традиційні статичні моделі остаточно поступаються місцем гнучким (Agile), гібридним та проактивним парадигмам управління. Безальтернативним вектором забезпечення довгострокових конкурентних переваг підприємства стає розгортання цифрових ланцюгів постачання (Digital Supply Chains) на засадах технологій Індустрії 4.0 — штучного інтелекту, Big Data, Інтернету речей та цифрових двійників, — що дозволяє превентивно нівелювати операційні ризики, масштабувати бізнес та досягати максимальної адаптивності й клієнтоорієнтованості в динамічному економічному середовищі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Sodhi, M. S., Tang, C. S. *Managing supply chain risk*. Springer, 2012. 332 p.

2. Stevenson, M., Spring, M. Flexibility from a supply chain perspective: definition and review. *International Journal of Operations &Production Management. 2*017. Vol. 27, No. 4. P. 685–713.

3. Wagner, S. M., Bode, C. An empirical examination of supply chain performance along several dimensions of risk. *Journal of Business Logistics*. 2018. Vol. 29, No. 1. P. 307–325.

4. Ghadge, A., Dani, S., Kalawsky, R. Supply chain risk management: present and future scope. *International Journal of Logistics Management.* 2022. Vol. 23, No. 3. P. 313–339.

5. Ivanov, D., Dolgui, A. New disruptions and the evolution of supply chain resilience in the post-COVID-19 age: a scoping review and research agenda. *International Journal of Production Research*. 2021. Vol. 59, No. 1. P. 1–18.

Григорук Ірина Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: irrada150582@gmail.com.

Слободянюк Яна Андріївна – здобувачка групи 2Л-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Hryhoruk Iryna – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: irrada150582@gmail.com.

Slobodyanyuk Yana – Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 339.9

Григорук І.О.
Накорик Д.Ю.

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В ЛОГІСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено сутність та архітектуру стратегічного планування в логістиці як фундаментального ядра загальної системи менеджменту підприємства. Визначено ключові цілі довгострокового планування, зокрема реорганізацію логістичного контуру, розподіл обмежених ресурсів, оцінку інновацій та диверсифікацію фінансування. Окреслено методологічний фундамент розробки логістичної стратегії, що базується на декомпозиції корпоративних цілей, аналізі турбулентного зовнішнього середовища та оцінці внутрішнього потенціалу компанії. Доведено, що системний підхід до стратегічного планування дозволяє підприємству превентивно нівелювати операційні ризики, адаптуватися до ринкових змін та забезпечувати стабільні довгострокові конкурентні переваги й масштабування бізнесу.

Ключові слова: стратегічне планування, логістичний менеджмент, корпоративна стратегія, декомпозиція цілей, конкурентні переваги.

Abstract

The abstract examines the essence and architecture of strategic planning in logistics as a fundamental core of the enterprise's overall management system. It defines the key goals of long-term planning, including the reorganization of the logistics circuit, allocation of limited resources, evaluation of technological innovations, and diversification of funding. The study outlines the methodological foundation for developing a logistics strategy based on the decomposition of corporate goals, analysis of a turbulent external environment, and assessment of the company's internal potential. It is proven that a systematic approach to strategic planning allows the enterprise to proactively mitigate operational risks, adapt to market shifts, and ensure stable long-term competitive advantages and business scaling.

Keywords: strategic planning, logistics management, corporate strategy, goal decomposition, competitive advantages.

Вступ

Ефективне функціонування та ринкова конкурентоспроможність сучасної організації безпосередньо залежать від злагодженої взаємодії всіх її структурних елементів, серед яких логістика посідає одне з ключових місць. Вона не лише гарантує своєчасну доставку товарів і надання послуг, а й безпосередньо впливає на рівень клієнтського сервісу, швидкість обробки замовлень та загальну рентабельність бізнесу. Динамічні зміни в економічному та технологічному середовищі змушують підприємства безперервно оптимізувати свої логістичні стратегії, аби гнучко реагувати на виклики ринку та забезпечувати стабільний розвиток. Проте навіть найдосконаліша логістична стратегія не принесе бажаного результату без надійної системи контролю. Контроль логістичної діяльності є завершальною та водночас інтегруючою функцією менеджменту, яка дозволяє оцінити ефективність використання ресурсів, виявити відхилення від заданих параметрів (за часом, витратами, якістю) та вчасно ухвалити коригувальні рішення.

Окрім цього, для українських підприємств критично важливим є контроль ризиків та гнучкість логістики в умовах форс-мажорних обставин і безпекових викликів. Попри значну увагу науковців до загальних питань логістичного менеджменту, прикладні аспекти побудови інтегрованих систем контролю, вибору релевантних KPI (ключових показників ефективності) та оптимізації логістичних витрат за допомогою контрольних функцій залишаються недостатньо адаптованими до специфіки окремих галузей. Це зумовлює високу теоретичну та практичну значущість обраної теми бакалаврської кваліфікаційної роботи.

Результати дослідження

Стратегічне планування в логістиці підпорядковане глобальним бізнес-цілям суб'єкта господарювання та визначає комплекс довгострокових заходів для їх досягнення. Воно виступає фундаментальною

основою загальної системи логістичного менеджменту, трансформуючи абстрактні орієнтири компанії у чітку, детерміновану траєкторію розвитку. Системне застосування інструментів планування дозволяє підприємству превентивно виявляти виклики динамічного зовнішнього середовища, нівелювати внутрішні операційні ризики та забезпечувати стабільне масштабування бізнесу.

До ключових цілей стратегічного планування логістичної діяльності належать [1]:

1. Обґрунтування та вибір оптимальних стратегій для просування, модернізації або повної реорганізації діючої системи логістичного менеджменту підприємства.

2. Проведення комплексного фінансово-економічного аналізу для обґрунтування доцільності реалізації конкретних інвестиційних проектів розвитку логістичної інфраструктури.

3. Збалансований розподіл обмежених ресурсів компанії між довгостроковими стратегічними цілями, поточними планами та оперативними процесами в межах логістичного контуру.

4. Диверсифікація джерел фінансування логістичних проектів, а також верифікація очікуваних фінансових результатів (прогнозування обсягів реалізації послуг, чистого прибутку, рентабельності інвестицій тощо).

5. Формування жорстких вимог до рівня кваліфікації, компетенцій та спеціалізації логістичного персоналу, необхідних для успішної реалізації стратегічних змін.

Специфіка стратегічного планування логістики, яка відрізняє його від тактичного чи оперативного планування, полягає не лише в часовому горизонті чи рівні агрегування даних, а й у векторі спрямованості управлінських дій. Воно є структурованою сукупністю рішень, націлених на формування унікальних логістичних переваг, що корелюють із загальнокорпоративною стратегією.

У процесі декомпозиції стратегічних цілей та розробки відповідних програм вище керівництво підприємства та топменеджмент логістичної служби повинні мати чітке, релевантне уявлення про внутрішній потенціал компанії та кон'юнктуру ринку. На тактичному рівні стратегічні орієнтири конкретизуються через механізм розробки щорічних і квартальних планів, до формування яких безпосередньо залучається лінійний персонал логістичних підрозділів (рис. 1).

Рисунок 1 – Приклад планування логістичної діяльності підприємства

Процес стратегічного планування у сфері логістики є багатовекторним і передбачає послідовну реалізацію кількох критично важливих етапів. Вони охоплюють раціональний розподіл ресурсного потенціалу, адаптацію до турбулентних умов зовнішнього середовища, координацію внутрішньосистемної міжфункціональної взаємодії, а також стратегічне прогнозування поведінки організації на ринку. Зазначені заходи спрямовані на детермінацію оптимальних траєкторій розвитку та досягнення довгострокових цілей бізнесу. Практичний вихід цього процесу полягає у виборі такої конфігурації логістичного менеджменту, яка б релевантно враховувала як специфіку клієнтських замовлень (параметри термінів доставки, цінову політику, обсяги партій, технології сервісного супроводу тощо), так і внутрішній профіль компетенцій самого підприємства, включаючи виробничі потужності та структуру логістичних витрат [2].

Узагальнена архітектура логістичної стратегії компанії полягає у наступному [3]:

1. Декомпозиція та визначення цілей. Цей етап присвячений формуванню фундаментальної концепції логістичної системи підприємства та встановленню векторів її перспективного розвитку. Процес базується на детальному аналізі вимог до об'єкта логістичного управління (або сукупності вимог у випадку побудови багатокритеріальних систем). На даній стадії здійснюється специфікація об'єкта менеджменту, моделюються альтернативні сценарії його трансформації, а також фіксуються імперативи й нормативні обмеження, згідно з якими обираються інструменти досягнення цілей.

2. Аналіз зовнішнього макро- та мікросередовища. Ідентифікація та структурування деструктивних чинників у логістичному контурі дозволяє налагодити ефективний інтерфейс взаємодії із зовнішнім оточенням. Це безпосередньо впливає на точність проектування цільових орієнтирів та архітектуру системи управління, а також визначає регуляторні правила реалізації логістичних операцій.

3. Оцінка технологічних інновацій. У процесі моніторингу зовнішнього середовища під час планування логістичної стратегії обов'язковим є превентивний аналіз та врахування можливостей інтеграції інноваційних логістичних технологій і цифрових рішень.

4. Формування та деталізація програми впровадження. Після остаточного затвердження стратегічного курсу розробляється комплексна програма прикладних заходів для його безпосередньої реалізації. Цей документ жорстко корелює із суміжними планами підприємства у сфері матеріально-технічного постачання, операційного виробництва, дистрибуції (збуту) та післяпродажного клієнтського сервісу.

Методологічний фундамент стратегічного планування в логістиці базується на комплексному дослідженні перспектив трансформації системи логістичного менеджменту під впливом динамічних чинників зовнішнього середовища. Ключовий вектор досліджень спрямований на довгостроковий горизонт функціонування підприємства та забезпечення його перманентних ринкових конкурентних переваг. На основі результатів стратегічного аналізу здійснюється формалізація цільових орієнтирів логістичної системи, а також проектування прикладних заходів для їх досягнення, що супроводжується компаративною (порівняльною) оцінкою альтернативних стратегічних сценаріїв.

Процес стратегічного планування логістичної діяльності імперативно вимагає чіткої детермінації загального вектора розвитку суб'єкта господарювання. Це передбачає декомпозицію генеральної мети на систему взаємопов'язаних допоміжних цілей і завдань, а також формування збалансованого господарського портфеля та оптимізацію загальнокорпоративної стратегії зростання.

Висновки

Таким чином, можна констатувати, що стратегічне планування виступає фундаментальним ядром системи логістичного менеджменту сучасного підприємства. Воно забезпечує трансформацію глобальних бізнес-орієнтирів у детерміновану траєкторію розвитку, інтегруючи процеси раціонального розподілу ресурсів, фінансово-економічного обґрунтування інвестиційних проектів та формування жорстких вимог до кваліфікації персоналу. Особлива архітектура стратегічного планування, наведена на схемах процесу, підтверджує, що формування гнучкого вектора логістичного розвитку є головною передумовою для своєчасного нівелювання викликів зовнішнього середовища та забезпечення довгострокових конкурентних переваг суб'єкта господарювання на ринку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Григорук І., Колісник О. Фінансова політика держави як інструмент економічного розвитку. *Modeling the*

development of the economic. С. 159-164.
2. Боковець В. В., Давидюк Л. П., Григорук І. О. Інновації, економічна стійкість і стабільний розвиток: теоретичні та практичні аспекти. *Innovation and Sustainability*. 2024. № 4. С. 180–188.
3. Боковець В. В., Григорук І. О. Антикризова стійкість підприємств та її оцінка в нестабільних сучасних умовах. *Development Service Industry Management*. 2024. № 3. С. 296–300.

Григорук Ірина Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: irrada150582@gmail.com.
Накорик Дмитро – здобувач групи 2Л-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Hryhoruk Iryna – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: irrada150582@gmail.com.
Nakoryk Dmytro – Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 330.341.1:004:338.2

Вострякова В.В.
Горобець А.С.

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК КАТАЛІЗАТОР БІОЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено роль цифрових технологій у забезпеченні біоекономічної трансформації соціально-економічних систем. Визначено ключові напрями впливу цифровізації на розвиток біоінноваційних екосистем, підвищення інноваційної активності підприємств, ефективність управління біоресурсами та формування нових ланцюгів створення вартості. Обґрунтовано необхідність інтеграції інформаційних технологій, біотехнологій та міждисциплінарних знань для забезпечення сталого розвитку та післявоєнного відновлення України.

Ключові слова: біоекономіка, цифровізація, інформаційні технології, біоінноваційні екосистеми, сталий розвиток, інновації.

Abstract

The paper investigates the role of digital technologies in supporting the bioeconomic transformation of socio-economic systems. Key directions of digitalization impact on bioinnovation ecosystems, innovation activity, bioresource management, and value chain development are identified. The study highlights the importance of integrating information technologies, biotechnology, and interdisciplinary knowledge to support sustainable development and post-war recovery of Ukraine.

Keywords: bioeconomy, digitalization, information technologies, bioinnovation ecosystems, sustainable development, innovation.

Сучасні виклики сталого розвитку вимагають переходу до нових моделей виробництва та споживання, заснованих на ефективному використанні ресурсів, інноваціях та цифрових технологіях. Одним із найбільш перспективних напрямів таких змін є поєднання біоекономічних підходів із цифровою трансформацією економіки. Саме конвергенція біоекономіки, заснованої на знаннях, та цифровізації створює передумови для прискорення інноваційних процесів, розвитку нових бізнес-моделей і формування циркулярної економіки [1-59].

Біоекономіка охоплює виробництво та використання відновлюваних біологічних ресурсів для створення продукції, процесів і послуг відповідно до принципів сталого розвитку [2-139] та розглядається як один із ключових інструментів подолання залежності від викопних ресурсів, стимулювання сталого розвитку та формування нових ланцюгів доданої вартості [3-129]. Водночас розвиток біоекономіки неможливий без активної взаємодії науки, бізнесу, органів влади та громадянського суспільства, що можна забезпечити за рахунок використання та впровадження сучасних цифрових платформ і мереж обміну знаннями [4-203; 283].

Аналіз сучасних тенденцій свідчить, що рівень інноваційної активності більшості біоекономічних секторів України залишається недостатнім порівняно з країнами ЄС [5- 64], що потребує активізації інвестицій у дослідження, цифрові технології та модернізацію виробництва (рис. 1). Попри це, позитивну динаміку демонструють сфери інформаційно-комунікаційних технологій, наукових досліджень та окремі сегменти креативної економіки, що створює передумови для розвитку міжгалузевих зв’язків і цифрових біоінноваційних екосистем [6- 51].

Особливого значення набуває цифровізація біоінноваційної діяльності. Автоматизовані біолабораторії, цифрові платформи для аналізу даних, технології машинного навчання та інструменти біоінженерії скорочують тривалість дослідницьких циклів, підвищують відтворюваність результатів і створюють передумови для масштабування інноваційних рішень [7 - 167; 194; 414; 434]. Водночас розвиток цифрової біоекономіки супроводжується новими викликами, пов’язаними із захистом даних, кібербезпекою та управлінням правами інтелектуальної власності [8 - 312; 473].

Незважаючи на негативний вплив повномасштабної війни, сектор інформаційних технологій зберігає високу експортну орієнтацію та залишається одним із ключових драйверів економічного розвитку країни [6].



Рис. 1. Частка інноваційної продукції в обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) біоекономічних підприємств України та Польщі, 2023 р., у %

Позитивна динаміка розвитку IT-сектора України створює додаткові можливості для цифрової трансформації біоекономіки та формування цифрових біоінноваційних екосистем (рис. 2).



Рис. 2. Динаміка розвитку ринку інформаційних технологій в Україні у 2014–2023 рр.

Важливою умовою успішної біоекономічної трансформації є підготовка міждисциплінарних фахівців, здатних поєднувати компетентності у сфері біології, інженерії, інформаційних технологій та управління. Особливого значення набуває розвиток освітніх програм, що інтегрують знання з біоінженерії, мехатроніки, автоматизації та цифрових технологій [9- 192]. Саме людський капітал виступає основою формування інноваційних біоекономічних екосистем та впровадження новітніх технологічних рішень. Для України цифровізація біоекономіки має стратегічне значення в контексті післявоєнного відновлення, модернізації промисловості та підвищення ресурсної ефективності економіки. Формування цифрових хабів, розвиток платформ співпраці між наукою та бізнесом, підтримка досліджень і розробок та цифровізація управління біоресурсами можуть стати основою переходу до інноваційної моделі розвитку [10 - 356]. Впровадження цифрових інструментів сприяє

створенню доданої вартості на всіх етапах біоекономічного ланцюга — від управління біоресурсами до виробництва та споживання інноваційної продукції (рис. 3).



Рис. 3. Структурно-логічна модель реалізації організаційно-управлінських засад цифровізації біоекономіки на засадах сталого розвитку

Висновки. Цифрові технології є ключовим драйвером біоекономічної трансформації та формування інноваційних екосистем. Їх інтеграція з біотехнологіями забезпечує підвищення ефективності використання ресурсів, розвиток нових ринків, створення доданої вартості та підтримку принципів сталого розвитку. Для реалізації потенціалу цифрової біоекономіки в Україні необхідно посилити підтримку інноваційної діяльності, розвивати цифрову інфраструктуру та забезпечити підготовку висококваліфікованих міждисциплінарних кадрів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Завербний А. С., Ільницький В. С. Цифрова трансформація бізнесу як необхідна умова його розвитку // Інфраструктура ринку. – 2022. – № 69. – С. 57–60.
2. Bell J., Paula L., Dodd T., Németh S., Nanou C., Mega V., Campos P. EU ambition to build the world's leading bioeconomy – uncertain times demand innovative and sustainable solutions // New Biotechnology. – 2018. – Vol. 40. – P. 25–30.
3. Andersen M. S., Christensen L. D., Donner-Amnell J., Eikeland P. O., Hedeler B. To facilitate a fair bioeconomy transition, stronger regional-level linkages are needed // Biofuels, Bioproducts and Biorefining. – 2022. – Vol. 16. – P. 929–941.
4. Dupont-Inglis J., Borg A. Destination bioeconomy – The path towards a smarter, more sustainable future // New Biotechnology. – 2017. – Vol. 40, Part A. – P. 140–143.
5. Іщук С. О., Созанський Л. Й. Методичний підхід до комплексного оцінювання функціонування промислового сектора економіки на мезорівні // Регіональна економіка. – 2022. – № 1. – С. 62–71. – Режим доступу: https://re.gov.ua/re202201/re202201_062_IshchukSO,SozanskyyLY.pdf
6. Державна служба статистики України. Економічна статистика підприємств [Електронний ресурс]. – 2023. – Режим доступу: https://www.ukrstat.gov.ua
7. Burgard A., Burk M. J., Osterhout R., Van Dien S., Yim H. Development of a commercial scale process for production of 1,4-butanediol from sugar // Current Opinion in Biotechnology. – 2016. – Vol. 42. – P. 118–125.

8. Digitalization in life sciences. – Zug, Switzerland : KPMG International, 2018. – (KPMG Report No. 135128-G).
9. Delebecque C. J., Philp J. Education and training for industrial biotechnology and engineering biology // Engineering Biology. – 2018. – Vol. 3, No. 1. – P. 6–11.
10. Bioeconomy and digitalisation. – Stockholm : The Swedish Foundation for Strategic Environmental Research (MISTRA), 2017.

Вострякова Вікторія Іванівна
доктор економічних наук, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, vikazataydukh@gmail.com
Горобець Анастасія Сергіївна
студентка 1 курсу, група МЗД-25б, факультету Менеджменту та інформаційної безпеки.

Vostriakova Viktoriia
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, vikazataydukh@gmail.com
Horobets Anastasiia
First-year student, group MZD-25b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine

УДК 336.64

Григорук І. О.
Куліш Д. С.

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено теоретичні засади та практичні принципи організації й координації фінансових потоків у логістичних системах підприємств. Проаналізовано науковий доробок провідних учених у сферах стратегічного планування, ризик-менеджменту та цифровізації фінансово-логістичних процесів. Обґрунтовано послідовний управлінський алгоритм, що охоплює аналіз фінансових потреб, бюджетування, оперативний онлайн-моніторинг грошових транзакцій та купірування ризиків. Особливу увагу приділено оптимізації дебіторської та кредиторської заборгованостей для запобігання касовим розривам. Доведено, що інтеграція технологій Індустрії 4.0 та диверсифікація джерел фінансування є ключовими передумовами підвищення ліквідності й конкурентоспроможності бізнесу.

Ключові слова: фінансові потоки, логістичні системи, фінансовий менеджмент, платіжний баланс, касові розриви.

Abstract

The abstract examines the theoretical foundations and practical principles of organizing and coordinating financial flows within enterprises' logistics systems. The scientific contributions of leading scholars in the fields of strategic planning, risk management, and digitalization of financial-logistical processes are analyzed. A sequential management algorithm is substantiated, encompassing financial needs analysis, budgeting, operational online monitoring of monetary transactions, and risk mitigation. Particular attention is paid to optimizing accounts receivable and payable to prevent cash shortages. It is proven that the integration of Industry 4.0 technologies and the diversification of funding sources are key prerequisites for increasing business liquidity and competitiveness.

Keywords: financial flows, logistics systems, financial management, balance of payments, cash shortages.

Вступ

Сучасні умови ринкової економіки вимагають від підприємств високого рівня адаптивності, фінансової стійкості та здатності оперативно реагувати на динамічні зміни зовнішнього середовища. Однією з ключових складових забезпечення цих властивостей є ефективне управління витратами та фінансовими ресурсами. Саме цей процес безпосередньо впливає на формування собівартості продукції, рівень рентабельності, платоспроможність та загальну конкурентоспроможність суб'єктів господарювання. Управління фінансами охоплює всі етапи життєвого циклу капіталу підприємства: від мобілізації джерел фінансування, їхнього оптимального розподілу та інвестування до моніторингу операційних витрат і максимізації чистого прибутку. Раціональний підхід до цього процесу забезпечує фінансову стабільність та створює базу для стратегічного розвитку підприємства.

У сучасних реаліях роль якісного фінансового менеджменту стрімко зростає. В умовах економічної нестабільності, обмеженості кредитних ресурсів та коливань ринкової кон'юнктури, оптимізація структури витрат стає головним внутрішнім резервом виживання та зростання компанії. Зокрема, у капіталомістких та операційно складних сферах бізнесу витрати на обслуговування капіталу та поточну діяльність становлять левову частку в загальній структурі грошових потоків. Це вимагає від керівництва розробки та впровадження інтегрованих підходів до управління фінансовими ресурсами, які дозволяють мінімізувати фінансові ризики, оптимізувати податкове навантаження та підвищити ринкову вартість підприємства.

Результати дослідження

Досвід практичної діяльності суб'єктів господарювання переконливо доводить, що координація грошових потоків у межах логістичних систем виступає однією з фундаментальних передумов успішного розвитку та стабільності сучасних підприємств. Логістична сфера за своєю внутрішньою архітектурою є багатокомпонентною системою, яка охоплює довгу матрицю специфічних процесів — від початкових етапів постачання сировини до фінішного надання товарів кінцевому споживачу.

Реалізація цих процесів спирається на розгалужене коло контрагентів, серед яких виробничі структури, оптові дистриб'ютори, роздрібні торговельні мережі та безпосередні покупці.

Головна місія фінансового менеджменту в логістичному середовищі полягає в раціональному розподілі, оптимізації та моніторингу грошових ресурсів уздовж усього ланцюга створення цінності, що покликано гарантувати безперебійне функціонування та гнучкість бізнес-процесів. Водночас цей процес супроводжується вагомими викликами та деструктивними чинниками. Насамперед ідеться про дефіцит ліквідних засобів для забезпечення безперервності товарного руху в логістичних каналах, що загрожує збоями у графіках поставок, порушенням зобов'язань та втратою клієнтської бази. Іншим складним аспектом є оптимізація взаєморозрахунків із контрагентами. Раціональне балансування строків погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей вимагає залучення дієвого інструментарію фінансового менеджменту задля узгодження платіжних графіків підприємства з вимогами постачальників та запитами покупців [1].

Додатково ефективність логістичних систем безпосередньо залежить від якості аналітичного супроводу самих логістичних операцій, які характеризуються різною капіталомісткістю на окремих фазах руху товарів та ризиками нераціонального використання наявного потенціалу. Відповідно, формування дієвих систем фінансового планування й контролінгу вимагає від топ-менеджменту високого рівня аналітичної компетентності та забезпечення максимальної прозорості й доступності інформації про грошові транзакції на всіх етапах ланцюга постачання.

Не слід забувати й про високу динамічність макроекономічного та геополітичного середовища, яка здатна чинити негативний тиск на збалансованість грошових потоків у логістиці. Це проявляється через коливання валютних курсів, трансформацію митно-тарифного регулювання, а також впровадження нових фінансово-правових регламентів та нормативів. Зазначені чинники суттєво ускладнюють процеси стратегічного прогнозування та управління ризиками, що актуалізує розробку адаптивних стратегій реагування та підвищення гнучкості бізнесу.

Отже, проблематика координації та оптимізації фінансових потоків у сучасних логістичних системах відзначається високим рівнем актуальності й потребує подальшого глибокого вивчення для забезпечення тривалої життєздатності суб'єктів ринку в цій галузі.

Теоретичні засади та практичні принципи організації фінансових потоків у логістичному просторі мають вагоме відображення в сучасній економічній літературі. Дослідники зосереджують увагу на широкому спектрі питань, пов'язаних із корпоративними фінансами в логістиці, зокрема на стратегічному бюджетуванні, оцінюванні результативності, мінімізації ризиків та впровадженні інноваційних рішень.

Питання стратегічного планування як базису для управління фінансовими потоками в логістиці детально розкрито у працях Ю. О. Чалюк. Авторка наголошує на необхідності скрупульозного моніторингу руху грошових коштів на кожній стадії логістичного циклу, спираючись на передовий міжнародний досвід провідних логістичних операторів. Дослідниця обґрунтовує, що збалансоване стратегічне планування гарантує підприємствам підтримання оптимальної оборотності капіталу та дозволяє запобігти загрозам втрати ліквідності й фінансового краху [2].

Вектор мінімізації та нейтралізації логістичних ризиків перебуває у фокусі наукових інтересів М. І. Дзямулича. Науковець всебічно проаналізував природу ризиків, що супроводжують розрахунково-платіжні операції в ланцюгах постачання, детально описавши наслідки затримок платежів, дефіциту капітальних інвестицій у логістичну інфраструктуру та деструктивного впливу валютних коливань. Для нівелювання зазначених загроз у дослідженні пропонується активне використання таких фінансових інструментів, як страхування ризиків, залучення деривативів та диверсифікація портфеля активів, що дозволяє суттєво знизити вразливість логістичних систем [3].

Сучасні методологічні підходи до моніторингу та оцінювання фінансової результативності логістичних процесів запропоновано у дослідженнях В. А. Никифорака. Автор рекомендує впроваджувати систему ключових показників ефективності (KPI), сфокусовану на індикаторах оборотності активів, швидкості руху капіталу та загальних показниках рентабельності логістичної діяльності. На переконання вченого, формування такої аналітичної платформи забезпечує керівництво компаній об'єктивними даними для прийняття виважених рішень щодо модернізації фінансового менеджменту в логістиці [4].

Окремий науковий інтерес у контексті цифровізації фінансово-логістичних процесів становлять праці Т. О. Шматковської. Авторка доводить високу функціональну ефективність інтеграції спеціалізованих цифрових платформ, технології блокчейн та алгоритмів штучного інтелекту для

комплексної автоматизації й оптимізації розрахункових операцій у логістичних ланцюгах. У роботах наголошується, що впровадження таких інновацій мінімізує трансакційні витрати, прискорює проведення платежів та радикально підвищує загальну якість фінансового контролю в логістиці [5].

Таким чином, наявний науковий доробок підтверджує критичну значущість раціональної координації грошових потоків у логістичних системах для збереження риночної стійкості компаній. Водночас існує очевидна потреба в подальшому розвитку прикладних інструментів та стратегій оптимізації фінансово-логістичної взаємодії.

Управління грошовими потоками в логістичному контурі виступає стратегічним чинником життєздатності бізнесу, що зумовлено низкою ключових обставин. Насамперед грамотний фінансовий менеджмент гарантує безперебійність логістичного сервісу, оскільки виконання операцій вимагає постійної наявності капіталу для фінансування закупівель сировини, оплати послуг транспортних компаній, утримання оптимальних обсягів складських запасів та забезпечення дистрибуції. Помилки у фінансовому забезпеченні неминуче трансформуються в касові розриви та затримки поставок, що руйнує цілісність усього ланцюга та підриває лояльність з боку ділових партнерів.

Наступним важливим завданням є оптимізація загальних витрат та нівелювання фінансових загроз. Специфіка логістичних систем передбачає взаємодію з великою кількістю постачальників, підрядників та логістичних посередників. За таких умов ефективне фінансове управління дозволяє знаходити найбільш раціональні варіанти розподілу бюджетів, проектувати вигідні умови контрактів та мінімізувати ризики прямих збитків у разі виникнення форс-мажорних обставин.

Досягнення такого рівня ефективності можливе лише на засадах наскрізного планування та прогнозування грошових потоків. Менеджмент потребує точного прораховування майбутніх капітальних та операційних витрат, що вимагає глибокого аналізу ринкової кон'юнктури, динаміки цін на енергоносії, сировину й транспортні тарифи, а також моніторингу валютних трендів. Якісне бюджетування захищає компанію від дефіциту ліквідності та знижує фінансові ризики.

Крім того, раціоналізація грошових потоків у логістиці виступає потужним драйвером зростання загальної конкурентоспроможності підприємства. Оптимальне використання фінансових ресурсів дозволяє знизити логістичну складову в собівартості продукції, безпосередньо збільшуючи масу чистого прибутку та рентабельність капіталу. Тому управління фінансовими потоками сьогодні розглядається як центральний вектор забезпечення ефективності сучасного бізнесу.

Практичне втілення цієї системи в реальну діяльність компаній здійснюється за допомогою специфічного управлінського алгоритму, який складається з кількох послідовних етапів. Стартовим і визначальним кроком алгоритму є ретельний аналіз фінансових потреб, у межах якого підприємство здійснює точне калькулювання необхідного обсягу грошових коштів для кожної ланки логістичного ланцюга (закупівля, транспортування, складування тощо). Наступним етапом є безпосереднє формування фінансового плану. Спираючись на результати попереднього аналізу, фінансові аналітики проектують деталізований бюджет, де чітко закріплюються ліміти витрат на кожну операцію та специфікуються оптимальні джерела фінансування (власні чи залучені) для покриття цих потреб.

Важливою складовою цього алгоритму є організація оперативного моніторингу та контролю за рухом фінансових ресурсів із боку керівництва. Компанія має здійснювати план-факт аналіз доходів та видатків у режимі реального часу, що дозволяє своєчасно реагувати на відхилення, перерозподіляти капітал та блокувати нецільові чи надмірні витрати. Також обов'язковим елементом алгоритму є підсистема ризик-менеджменту. Вона передбачає безперервну ідентифікацію потенційних фінансових загроз у логістичних ланцюгах та розробку превентивних стратегій захисту фінансової стійкості підприємства.

Якщо в якості базису використовуються суто фінансові орієнтири, то оцінюванню та аудиту мають підлягати такі домінантні аспекти:

1. Оптимізація та раціоналізація фінансових ресурсів. Функціонування логістичної інфраструктури пов'язане з потребою в значних обсягах оборотного капіталу для оплати поставок, покриття транспортно-експедиторських видатків та утримання складських комплексів. Лише фінансово обґрунтований розподіл ліквідності дозволяє компаніям знижувати сукупні витрати й максимізувати прибутковість.

2. Збалансоване управління дебіторською та кредиторською заборгованістю. Організація повинна жорстко контролювати виконання власних зобов'язань перед постачальниками та одночасно

проводити активну політику щодо стягнення коштів із покупців. Це необхідно для збереження фінансової рівноваги та уникнення деструктивних касових розривів, які руйнують планові бюджети.

3. Мінімізація фінансово-логістичних ризиків від непередбачуваних стрибків цін на матеріальні ресурси, коливань курсів валют під час експортно-імпортних операцій та збитків від форс-мажорних зупинок поставок. Компанії потребують чітких алгоритмів нейтралізації цих загроз для збереження стабільності.

4. Фінансово-аналітичний супровід та звітність. Суб'єкти господарювання мають впроваджувати регулярний моніторинг фінансових індикаторів для оперативного виявлення "вузьких місць" та прихованих резервів оптимізації. Прозора та релевантна звітність є базою для прийняття стратегічних управлінських рішень.

5. Інтеграція передових інформаційно-цифрових технологій. Залучення можливостей сучасних ERP-систем, хмарних платформ, технологій блокчейн та когнітивних систем штучного інтелекту здатне кардинально спростити фінансовий контроль, нівелювати вплив людського фактора та прискорити виконання грошових транзакцій.

Окрему увагу в межах цього процесу слід приділити збалансуванню дебіторської та кредиторської заборгованостей підприємства. Скорочення періоду інкасації дебіторського боргу на тлі раціонального подовження строків виплат за кредиторськими зобов'язаннями дозволяє значно прискорити оборотність капіталу та покращити показники поточної ліквідності. Грамотне управління цими параметрами допомагає бізнесу підтримувати стабільність фінансових потоків та запобігає загрозам технічного дефолту. Навпаки, неконтрольоване зростання дебіторської заборгованості призводить до «вимивання» дефіцитних грошових коштів з обігу, що штучно здорожує вартість оборотного капіталу та змушує компанію залучати дорогі зовнішні кредити для покриття поточних операційних потреб.

Висновки

Загалом, успішна координація фінансових потоків у логістичному середовищі вимагає від топ-менеджменту комплексного, системного підходу, орієнтованого на постійну раціоналізацію ресурсів та активне управління ризиками.

Резюмуючи, можна констатувати, що для кардинального покращення якості управління грошовими потоками в логістичних системах бізнесу необхідно спиратися на ряд стратегічних принципів сучасного фінансового менеджменту. Оптимізація платіжного обороту має досягатися шляхом максимального спрощення логістичних схем, ліквідації непродуктивних витрат та функціональної модернізації каналів взаємодії з постачальниками. Водночас надійність системи прямо корелює з диверсифікацією джерел фінансування операцій. Підприємства мають нівелювати ризики недофінансування шляхом формування багатоканальної системи залучення капіталу, комбінуючи банківське кредитування, цільові інвестиційні транші, факторинг та інструменти лізингу.

Крім того, ефективність управління фінансовими потоками перебуває в прямій залежності від якості розгортання систем онлайн-контролю та експрес-аналізу, які дозволяють відстежувати параметри кожної поточної транзакції в режимі реального часу. Усі зазначені операційні кроки повинні базуватися на міцному фундаменті стратегічного планування та прогнозування. Дотримання цих принципів гарантує суб'єктам господарювання глибоку оптимізацію фінансово-логістичних процесів на засадах раціонального використання ресурсів та мінімізації фінансових втрат.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Боковець В., Пілявоз Т., Григорук І., Фазан А. Інноваційні підходи до розвитку підприємств в Україні. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences*. 2026. Vol. 352 (2). P. 229-234.

2. Чалюк Ю. О. Міжнародний моніторинг динаміки соціальних процесів. *Racja stanu. Studia i materiały*. 2023. № 2–1 (12–13). С. 231–240.

3. Дзямулич М. І., Фадєєва І. Г., Шматковська Т. О. Промисловий інтернет речей та його застосування у бізнес-процесах. *Економічний форум*. 2021. № 3. С. 54–59.

4. Никифорак В. А., Кобеля З. І., Вербівська Л. В. *Організація виробництва*: навч. посіб. Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2020. 407 с.

5. Шматковська Т. О., Дзямулич М. І. Сучасні інформаційні та комунікаційні технології в професійній діяльності у системі нових тенденцій цифровізації економіки. *Економічні науки. Серія «Регіональна економіка».* 2021. № 18(71). С. 248–255.

Григорук Ірина Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: irrada150582@gmail.com.

Куліш Дарія Сергіївна – здобувачка групи 2Л-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Hryhoruk Iryna – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: irrada150582@gmail.com.

Kulish Dariya **–** Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 005.521:005.932:658.5

Григорук І.О.
Борівська К.І.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ В ЛОГІСТИЧНОМУ ПЛАНУВАННІ І ПРОГНОЗУВАННІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено сучасні тенденції та інноваційні інструменти в логістичному плануванні й прогнозуванні в умовах високої волатильності ринку та трансформації глобальних ланцюгів постачання. Визначено ключові тренди розвитку логістики, серед яких предиктивний менеджмент, концепції стійкості (Resilience) та гнучкості (Agility), наскрізна інформаційна інтеграція та екологізація процесів. Систематизовано та охарактеризовано передові цифрові технології: штучний інтелект (AI), машинне навчання (ML), Великі дані (Big Data), цифрові двійники (Digital Twins), інтернет речей (IoT), блокчейн та інтелектуальні системи TMS/WMS. Обґрунтовано операційні та економічні ефекти від їх впровадження, а також окреслено специфіку й бар'єри інтеграції інновацій на вітчизняних підприємствах.

Ключові слова: логістичне планування, предиктивне прогнозування, штучний інтелект, цифрові двійники, діджиталізація ланцюгів постачання.

Abstract

The abstract examines current trends and innovative tools in logistics planning and forecasting amidst high market volatility and the transformation of global supply chains. Key trends in logistics development are identified, including predictive management, resilience, agility, end-to-end information visibility, and green logistics. Advanced digital technologies are systematized and characterized: artificial intelligence (AI), machine learning (ML), Big Data, Digital Twins, the Internet of Things (IoT), blockchain, and intelligent TMS/WMS systems. The operational and economic effects of their implementation are substantiated, and the specifics and barriers to integrating these innovations into domestic enterprises are outlined.

Keywords: logistics planning, predictive forecasting, artificial intelligence, digital twins, supply chain digitalization.

Вступ

У сучасних геоекономічних реаліях функціонування та стратегічний розвиток українських промислових підприємств відбуваються в умовах безпрецедентного рівня невизначеності, волатильності ринків, інфраструктурних обмежень та дефіциту енергетичних ресурсів. За цих обставин традиційні екстенсивні моделі управління матеріальними потоками втрачають свою ефективність. Гостро постає потреба в переході до інтенсивних факторів зростання, серед яких центральне місце посідає формування гнучких, адаптивних та стійких логістичних систем.

Ефективність функціонування таких систем безпосередньо лімітується якістю першої та базової функції менеджменту — планування і прогнозування. Помилки при моделюванні ланцюгів постачання та визначенні обсягів запасів призводять до іммобілізації оборотного капіталу в неліквідних залишках на складах, зростання витрат на утримання інфраструктури та втрати клієнтської лояльності. Натомість інтеграція предиктивного прогнозування попиту на основі штучного інтелекту, хмарної телематики (класу Samsara) та систем наскрізного контролю (TMS/WMS) дозволяє вітчизняним підприємствам, зокрема машинобудівного та приладобудівного секторів, оптимізувати операційні витрати на 15–20% і зміцнити свої конкурентні позиції як на внутрішньому, так і на європейському ринках. Об'єктивна практична потреба у розробці інноваційних методів логістичного планування в умовах високих ризиків зовнішнього середовища обумовлює високу актуальність теми бакалаврської роботи.

Результати дослідження

Динамічний розвиток глобальної економіки, загострення ринкової конкуренції, а також масштабні геополітичні та макроекономічні виклики останніх років зумовлюють докорінну трансформацію підходів до стратегічного управління матеріальними потоками. Традиційні, статичні моделі логістичного планування, що базувалися на екстраполяції історичних даних та лінійних трендах,

втрачають свою ефективність в умовах високої волатильності попиту та перманентної дестабілізації глобальних ланцюгів постачання. Сучасний етап розвитку логістичної науки характеризується переходом до парадигми предиктивного (передбачувального), адаптивного та високотехнологічного планування, що вимагає впровадження інноваційних інструментів і глибокої діджиталізації всіх управлінських процесів.

Дослідження сучасних наукових праць та передового бізнес-досвіду дозволяє виокремити декілька домінантних тенденцій, які визначають вектор розвитку логістичного планування та прогнозування [1]:

- Перехід від реактивного до проактивного (предиктивного) менеджменту. Сучасні логістичні системи орієнтуються не на ліквідацію наслідків збоїв чи покриття дефіциту запасів по факту їх виникнення, а на превентивне моделювання ризикових ситуацій та автоматичне формування альтернативних сценаріїв дій.
- Концепція стійкості (Resilience) та гнучкості (Agility). Ключовим орієнтиром планування стає здатність системи миттєво адаптувати свої просторово-часові параметри (маршрути, обсяги поставок, локації складів) під впливом раптових імпульсів зовнішнього середовища без втрати загальної ефективності.
- Наскрізна інформаційна інтеграція (Visibility). Формування єдиного цифрового простору між усіма контрагентами ланцюга постачання (від постачальника сировини до кінцевого споживача), що дозволяє усунути «ефект батога» (вихровий ефект коливання запасів) та здійснювати планування на основі реальних даних про попит у режимі реального часу.
- Екологізація та «зелена» логістика (Green Logistics). Сучасні алгоритми планування маршрутів та оптимізації складських залишків обов'язково інтегрують екологічні критерії, зокрема мінімізацію вуглецевого сліду (CO2-footprint) та раціональне природокористування, що диктується міжнародними стандартами сталого розвитку.

Матеріалізація зазначених тенденцій у практичній діяльності підприємств відбувається завдяки розгортанню та інтеграції спектра інноваційних інструментів і цифрових технологій. Фундаментом інноваційного прогнозування в логістиці виступають технології штучного інтелекту (AI) та машинного навчання (Machine Learning). Застосування математичних алгоритмів машинного навчання дозволяє обробляти колосальні масиви неструктурованої інформації — технологію Великих даних (Big Data). На відміну від класичних статистичних методів, AI-моделі здатні інтегрувати у логістичний прогноз не лише внутрішні звіти підприємства, а й безліч релевантних екзогенних факторів: макроекономічні індекси, коливання валютних курсів, сезонні погодні аномалії, політичні події, активність конкурентів у соціальних мережах та індекси споживчих настроїв. Це забезпечує безпрецедентну точність прогнозування попиту (Demand Forecasting) та дозволяє оптимізувати рівень страхових запасів у межах всього ланцюга постачання [2].

Критично важливим інструментом сучасного логістичного проектування є концепція цифрових двійників (Digital Twins). Цифровий двійник логістичної системи є її повномасштабною віртуальною копією, яка функціонує в режимі реального часу на основі потоку даних із датчиків та систем обліку. Використання цього інструменту дозволяє менеджменту проводити безпечні цифрові експерименти та стрес-тестування (стрес-моделювання), оцінюючи поведінку логістичної інфраструктури в разі виникнення форс-мажорів (наприклад, закриття ключового транспортного вузла, різке зростання тарифів або вихід з ладу складського обладнання) ще до моменту реального втілення управлінських рішень.

У сфері транспортно-експедиційного планування провідні позиції посідають інтелектуальні системи управління транспортом (TMS — Transportation Management Systems) нового покоління, що функціонують у синергії з технологіями інтернету речей (IoT — Internet of Things). Розміщення IoT-датчиків на транспортних засобах, контейнерах та палетах забезпечує безперервний телематичний контроль за просторовим переміщенням та фізичним станом вантажу (температура, вологість, вібрація). Сучасні TMS-модулі використовують динамічні алгоритми маршрутизації, які автоматично коригують графіки руху у реальному часі на основі моніторингу заторів, погодних умов та дорожньої інфраструктури, максимізуючи коефіцієнт корисного використання транспортного парку[3].

Окрему увагу в контексті планування розподілу та захисту даних варто приділити технології розподіленого реєстру (Blockchain). Впровадження блокчейн-платформ у логістичне планування гарантує абсолютну прозорість, незмінність та юридичну достовірність інформації про походження товарів, хід виконання угод та фінансові розрахунки. Автоматизація взаємодії через смарт-контракти (Smart Contracts) суттєво пришвидшує документообіг, мінімізує трансакційні витрати та знижує ризики шахрайства при плануванні міжнародних мультимодальних перевезень.

Для узагальнення та систематизації інноваційного інструментарію, що використовується на різних етапах логістичного планування і прогнозування, сформуємо матрицю релевантності технологій (табл. 1).

Таблиця 1.3 - Матриця застосування інноваційних інструментів у процесах логістичного планування та прогнозування

Функціональна сфера логістики	Ключові інноваційні інструменти	Економічний та операційний ефект від впровадження
Прогнозування попиту та планування закупівель	Штучний інтелект (AI), Машинне навчання (ML), Big Data Analytics	Підвищення точності прогнозів на 20-30%, ліквідація дефіциту товарів, оптимізація оборотного капіталу.
Управління запасами та складуванням	Розумні системи WMS, IoT-датчики, Роботизовані системи (AGV), RFID-маркування	Скорочення часу обробки вантажів, автоматизація інвентаризації в реальному часі, зниження логістичних помилок до мінімуму.
Транспортна логістика	Інтелектуальні TMS, Динамічні алгоритми маршрутизації, GPS/ГЛОНАСС телематика	Мінімізація порожніх пробігів, зниження витрат на паливно-мастильні матеріали на 15-20%, оптимізація термінів доставки.
Стратегічне планування інфраструктури	Цифрові двійники (Digital Twins), Імітаційне моделювання (AnyLogic)	Оцінка ефективності капітальних інвестицій без фінансових ризиків, оптимізація топології мережі складів.
Координація ланцюгів постачання	Технологія Blockchain, Смарт-контракти, Хмарні платформи спільного планування (S&OP)	Забезпечення 100% прозорості потоків, прискорення документообігу, нівелювання адміністративних бар'єрів.

Слід зауважити, що для вітчизняних підприємств інтеграція зазначених інструментів має свою специфіку та бар'єри. Впровадження інноваційних систем планування вимагає значних первинних капіталовкладень, високої цифрової зрілості бізнес-процесів, а також наявності кваліфікованого персоналу (Data Scientists, логістів-аналітиків), що вміє оперувати складними алгоритмами. Проте в умовах трансформаційної економіки України, подолання цих бар'єрів та впровадження інновацій є безальтернативним шляхом до виживання бізнесу. Особливо гостро постає потреба формування раніше обґрунтованих промислово-логістичних систем, де використання штучного інтелекту, хмарних обчислень та інтелектуальних TMS-платформ дозволить зв'язати промислові потужності та транспортний сектор у єдиний, високоефективний і гнучкий механізм.

Висновки

Таким чином, сучасний інноваційний інструментарій логістичного планування та прогнозування є ключовим драйвером трансформації традиційних підприємств у цифрові, клієнтоорієнтовані та стійкі економічні системи. Використання новітніх технологій забезпечує мінімізацію витрат та стрімке зростання конкурентоспроможності компаній на глобальних ринках. Окреслені в першому розділі теоретико-методичні засади, понятійний апарат, етапи класичної методики та сучасні технологічні тренди формують вичерпний теоретичний базис для подальшого практичного аналізу та розробки прикладних рекомендацій щодо вдосконалення системи планування на конкретному об'єкті дослідження.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. *Логістика у сучасному бізнесі: теорія та практика* / під ред. М. С. Шкоди та І. В. Коваленка. Київ : Видавничий дім «Київський університет», 2018. 248 с.

2. Омельченко В. Я., Омельченко Г. П., Омельченко О. В. Перспективи розвитку потенціалу світового електронно-логістичного ринку. *Маркетинг і цифрові технології*. 2020. Т. 4, № 3. С. 55–62.

3. Ільченко Н.Б., Фреюк О.В. Логістика електронної комерції моделі B2C. *Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect.* 2nd ed. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2020. P. 86-107.

Григорук Ірина Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: irrada150582@gmail.com.

Борівська Карина Ігорівна – здобувачка групи 2Л-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Hryhoruk Iryna – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: irrada150582@gmail.com.

Borivska Karina – Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 658.8:338.27

Григорук І. О.
Боднар О. О.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено теоретичні та прикладні аспекти формування логістичної стратегії підприємства на засадах системного підходу. Окреслено поетапний алгоритм стратегічного моделювання — від декомпозиції корпоративної місії у «дерево цілей» та проведення SWOT-аналізу до вибору стратегічних альтернатив й оптимізації оргструктури. Розглянуто критерій оптимізації логістичної системи через максимізацію співвідношення якості сервісу до загальних витрат. На основі аналізу практичного досвіду міжнародних компаній доведено ефективність інтеграції концепцій ERP, SCM, JIT та VMI. Зроблено висновок, що скоординована логістична стратегія виступає ключовим інструментом забезпечення довгострокових конкурентних переваг бізнесу.

Ключові слова: логістична стратегія, дерево цілей, логістичний сервіс, логістичні витрати, міжнародний досвід.

Abstract

The abstract examines the theoretical and applied aspects of forming an enterprise's logistics strategy based on a systematic approach. A step-by-step algorithm for strategic modeling is outlined, ranging from the decomposition of the corporate mission into a "goal tree" and conducting a SWOT analysis to selecting strategic alternatives and optimizing the organizational structure. The criterion for optimizing the logistics system by maximizing the ratio of service quality to total costs is considered. Based on the analysis of the practical experience of international companies, the effectiveness of integrating ERP, SCM, JIT, and VMI concepts is proven. It is concluded that a coordinated logistics strategy serves as a key tool for ensuring long-term competitive advantages of a business.

Keywords: logistics strategy, goal tree, logistics service, logistics costs, international experience.

Вступ

У сучасних умовах динамічного глобалізованого середовища та жорсткої конкуренції компанії змушені функціонувати в режимі постійної адаптації, особливо на ринках товарів та послуг, які ще не досягли межі свого насичення. Поточна турбулентність та нестабільність ринків країн пострадянського простору вимагають від менеджменту глибокого моніторингу внутрішніх і зовнішніх чинників впливу для точного цілепокладання.

За таких обставин ключовими критеріями життєздатності та конкурентоспроможності підприємства, здатного долати кризові фази, стають: впровадження системи стратегічного аналізу для своєчасного виявлення ризиків та загроз; формування фінансових і ресурсних резервів для забезпечення стійкості у пікові періоди кризи; побудова гнучкої логістичної архітектури, мінімально залежної від політичних форс-мажорів та природних катаклізмів; безперервний аудит результатів діяльності, інтеграція інноваційних інструментів менеджменту та активне інвестування в розвиток інтелектуального капіталу.

Реагування на мінливу кон'юнктуру ринку потребує розробки чітких логістичних стратегій. Вони підпорядковані довгостроковим цілям бізнесу і здатні трансформувати організацію матеріальних, транспортних та інформаційних потоків, суттєво підвищуючи ринковий потенціал та стабільність компанії.

Результати дослідження

Формування логістичної стратегії компанії базується на системному підході та досягненні балансу під час прийняття ключових стратегічних рішень. Реалізацію логістичного підходу в межах підприємства неможливо розглядати відірвано від його глобальних стратегічних цілей. Базовим орієнтиром у цьому контексті виступає корпоративна місія, яка визначає ринкову філософію компанії.

Місія інтегрує в собі довгострокові та тактичні цілі бізнесу, слугуючи основою для ухвалення управлінських рішень. На сучасному етапі розвитку ринкових відносин місія більшості організацій орієнтована на максимальне задоволення потреб споживачів щодо якості товарів і послуг.

Сутність логістичної місії полягає у забезпеченні найвищого рівня задоволення клієнтського попиту за умови дотримання оптимального балансу та скоординованої взаємодії між усіма елементами логістичної системи.

Реалізація цієї місії спирається на наявний логістичний потенціал компанії і є стратегічним чинником зміцнення її конкурентоспроможності завдяки наданню високоякісного сервісу.

При формуванні генеральної логістичної мети необхідно враховувати інтеграцію таких ключових функціональних сфер, як виробництво, складування, пакування, маркетинг, транспортування, а також прийом, обробка та передача інформації. Головне завдання полягає в забезпеченні доставки товарів належної якості та в необхідній кількості за принципом «точно в строк» (Just-in-Time) із мінімізацією загальних витрат. Жорстка ринкова конкуренція вимагає посилення ролі логістики та її синхронізації зі стратегічними цілями підприємства для підвищення гнучкості бізнесу та його здатності оперативно реагувати на зміни ринкового середовища.

До загальних логістичних завдань підприємства належать [1]:

1. Здійснення наскрізного контролю потокових процесів у логістичних системах.
2. Розробка та постійне вдосконалення методів управління матеріальними потоками.
3. Своєчасне виявлення та усунення дисбалансу між попитом і наявними виробничими та логістичними потужностями.
4. Стандартизація вимог до якості логістичних послуг та окремих операцій.
5. Раціональна організація внутрішніх та зовнішніх економічних відносин.
6. Обґрунтування технологічного забезпечення та формування загальної стратегії.
7. Розвиток та оптимізація матеріально-технічної бази.
8. Формалізація цілей оперативної логістики та параметрів логістичної системи.

Процес побудови ефективної логістичної стратегії є поетапним та впорядкованим.

На першому етапі відбувається визначення логістичної місії компанії. Вона виступає інструментом довгострокового планування, що враховує глобальні цілі підприємства, структуру товарного асортименту, специфіку постачальників, клієнтів та використовуваних технологій.

На другому етапі відбувається визначення формування дерева цілей. На основі затвердженої місії розробляється ієрархічна система («дерево цілей»), де окремі завдання стають інструментами забезпечення загального результату.

На третьому етапі відбувається аналіз логістичного середовища. Досліджуються фундаментальні чинники макро- та мікросередовища, що впливають на розробку стратегії, та формується інформаційна база для аналізу діяльності компанії.

На четвертому етапі проводять SWOT-аналіз логістичної діяльності. Оцінюються сильні та слабкі сторони логістичної системи, ринкові можливості та загрози. Аналізується фінансовий стан, товарна номенклатура, надійність постачальників, терміни поставок і чинні системи управління запасами.

На п'ятому етапі проводиться оцінка стратегічних альтернатив, зокрема обирають конкретний тип логістичної стратегії відповідно до встановлених цілей та специфіки внутрішнього і зовнішнього середовища.

На шостому етапі проводиться оптимізація організаційної структури. Формується ефективна структура управління, від якої залежить успішність реалізації стратегії, розробляються посадові інструкції та системи мотивації персоналу.

Сьомий етап присвячений впровадженню та моніторингу: зокрема визначаються механізми інтеграції логістичних функцій, здійснюється узагальнення інформації для прийняття управлінських рішень та контроль за витратами [1].

При контролі логістичної діяльності особливу увагу приділяють обліку та розподілу витрат. Ефективне управління логістикою неможливе без чітко розроблених принципів фіксації витрат, оскільки з цим пов'язане оперативне планування постачання та дистрибуції. Наприклад, якщо компанія обирає стратегію концентрованого зростання через розширення географії ринків, її логістичною стратегією може стати мінімізація інвестицій в інфраструктуру з одночасною децентралізацією розподілу товарних потоків.

Логістичні стратегії не є ізольованими — вони інтегровані в єдиний комплекс, що охоплює виробництво, маркетинг, збут та фінансові ресурси компанії.

Побудова ефективної логістичної архітектури вимагає деталізації компонентів у розрізі бізнес-функцій компанії, створення дієвої системи управління матеріальними потоками та оптимізації схем їх фінансування.

Системний підхід передбачає виконання двох обов'язкових умов [2]:

1. Логістична стратегія має бути чітко узгоджена з іншими функціональними стратегіями (маркетинговою, фінансовою тощо) та працювати на реалізацію загальної конкурентної стратегії підприємства.

2. Вона повинна наскрізно охоплювати всі сфери діяльності компанії — від закупівель і виробництва до збуту й клієнтського сервісу.

Відповідно до класифікації рівнів застосування, логістичні стратегії доцільно розглядати через призму безпосередніх об'єктів управління, які схематично представлені на рис. 1.

Рисунок 1 – Класифікація типів логістичних стратегій

Реалізація обраної стратегії дозволяє підприємству сформувати стійкі конкурентні переваги, які визначаються трьома критеріями: наявністю ключових факторів успіху, значущістю переваг над конкурентами та здатністю зберігати ці переваги впродовж тривалого часу. У межах стратегічного менеджменту логістика виступає засобом координації всіх ієрархічних рівнів компанії.

Загалом система стратегічного управління підприємством складається з двох підсистем [3]:

аналізу та вибору стратегічної позиції;

оперативного управління в реальному часі.

Професійне впровадження цієї системи вимагає раціональної оцінки ринкового позиціонування компанії з урахуванням шести класичних елементів загальної бізнес-стратегії [4]:

1. Товарний ринок - визначення цільових сегментів (продуктів, послуг, географічних ринків) та конкурентного середовища.

2. Рівень інвестицій - вибір концептуального підходу (інвестування в зростання, посилення позицій, мінімізація капіталовкладень або вихід із бізнесу/диверсифікація).

3. Функціональні стратегії - формування специфічних інструментів конкуренції на обраному ринку.

4. Стратегічні активи та компетенції - розвиток унікальних ресурсів і сильних сторін, які забезпечують стійку перевагу над конкурентами.

5. Розподіл ресурсів - раціональний розподіл фінансів, обладнання та персоналу між підрозділами.

6. Синергія -досягнення взаємоузгодженості та комплементарності між усіма видами діяльності підприємства.

Базові логістичні стратегії часто орієнтовані на мінімізацію або максимізацію конкретного ключового показника (наприклад, мінімізацію сукупних логістичних витрат). Проте в межах корпоративної стратегії обов'язково встановлюються обмеження за іншими параметрами, насамперед — за якістю логістичного сервісу. Зазвичай підвищення вимог споживачів потребує зростання витрат на забезпечення відповідного рівня обслуговування.

Практичний досвід реалізації логістичних стратегій міжнародними компаніями.

Кейс 1. Особливості логістичного менеджменту компанії, яка займає лідируючі позиції на ринках кави, шоколаду, дитячого харчування та інших харчових продуктів. Довгостроковий ринковий успіх бренду забезпечений інвестиціями в локальне виробництво, розвитком промислової інфраструктури, активним брендингом та розширенням національної мережі збуту [5].

Для управління логістикою компанія використовує дивізіональну лінійно-функціональну структуру, яка забезпечує чіткий функціональний розподіл управлінської праці за напрямами та

наскрізну інтеграцію логістичних процесів. Ключові орієнтири корпоративної та маркетингової стратегій компанії включають [5]:

підтримання статусу високоефективного виробника з низькими операційними витратами та першокласною якістю продукції.

постійну розробку та виведення на ринок нових продуктів.

впровадження передових інформаційних і виробничих технологій.

застосування сучасних методів прогнозування, планування та управління попитом.

Фундаментом інтеграції процесів є використання ERP-системи (інформаційної концепції логістики), що виступає ефективним інструментом синхронізації цілей логістики, маркетингу, виробництва та фінансів. Складська система компанії базується на великих регіональних та національних розподільчих центрах, розташованих поруч із виробничими потужностями. Головним завданням складської мережі є формування збалансованого асортименту для безперебійного задоволення клієнтського попиту.

Кейс 2. Оптимізація ланцюгів постачання в міжнародній компанії, яка спеціалізується на фармацевтичному та сільськогосподарському виробництві. Її глобальна стратегія базується на трьох принципах: нарощування потенціалу в сфері досліджень та розробок (R&D), використання гнучкого обладнання для зниження витрат та децентралізація корпоративного управління [6].

У межах логістичної складової компанія фокусується на постійному покращенні якості сировини, аналізі оперативної інформації про рівень запасів за всією номенклатурою та впровадженні технологій електронного обміну даними (EDI) з ключовими постачальниками. Концепція управління ланцюгами постачання (SCM) компанії передбачає наскрізну інтеграцію інформаційних потоків від постачальника до кінцевого споживача [6].

Логістична стратегія компанії спрямована на забезпечення преміальної якості логістичного сервісу у сфері постачання за одночасної оптимізації закупівельних цін на матеріальні ресурси відповідно до кон'юнктури ринку.

Для реалізації цієї стратегії компанія успішно вирішує такі завдання [7]:

1. Розвиток партнерських відносин із постачальниками: врахування взаємних комерційних інтересів, диверсифікація джерел постачання для мінімізації ризиків дефіциту, створення надійних інформаційних каналів зв'язку та інтеграція логістичних концепцій VMI (управління запасами постачальником) та JIT (точно в строк).

2. Оптимізація складських запасів: скорочення нормативного рівня товарних залишків для імпортної продукції з 6 до 4 тижнів завдяки тісній координації з партнерами. Це дозволяє компанії мінімізувати або повністю ліквідувати складські залишки для окремих категорій, здійснюючи доставку безпосередньо під замовлення клієнтів у найкоротші терміни.

Висока якість обслуговування за мінімального рівня страхових запасів досягається завдяки скоординованій роботі відділу сервісу, логістичного підрозділу та комерційного департаменту. При цьому відділ логістики щомісячно формує тримісячний прогноз потреб у продукції для виробника, що дозволяє оптимізувати виробничі графіки, скоротити тривалість операційного циклу та мінімізувати обсяги незавершеного виробництва.

Висновки

Отже, моделювання логістичної стратегії підприємства є системним, поетапним процесом, який трансформує глобальну корпоративну місію у чітке «дерево цілей» та конкретні управлінські рішення за допомогою інструментів SWOT-аналізу, логістичного аудиту та оцінки стратегічних альтернатив. Успішність реалізації цього процесу безпосередньо залежить від адаптації організаційної структури, впровадження мотиваційних програм для персоналу та створення прозорої системи обліку й контролю логістичних витрат. Зрештою, розроблена в такий спосіб стратегія перестає бути ізольованою функцією, а стає інтегрованим бізнес-інструментом, що координує всі ієрархічні рівні компанії та забезпечує раціональний розподіл ресурсів для її довгострокового зростання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Баррі, Б. *Практика логістики: управління матеріальними потоками в сучасній фірмі*. Львів: Новий Світ-2000, 2019. 320 с.

2. Александрова О.В., Ганжа Т.П. *Логістика.* Підручник. Київ: КНЕУ, 2019. С. 45-78.
3. Боковець В., Пілявоз Т., Григорук І., Фазан А. Інноваційні підходи до розвитку підприємств в Україні. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences*. 2026. Vol. 352 (2). P. 229-234.
4. Боковець В. В., Нечипоренко Т. Д., Григорук І. О., Шварц І. В. *Торгівля, підприємництво і логістика: синергетичний розвиток бізнес-структур* : монографія. Електрон. текст. дані (PDF: 2,6 МБ). Вінниця : ВНТУ, 2026. 119 с.
5. Гоменюк, М. О., Ціжма, Ю. І., & Григорук, І. О. (2025). Вплив штучного інтелекту на автоматизацію складських процесів в Україні. *Актуальні питання економічних наук*, (16). URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.17376418 (дата звернення; 25.05.2026).
6. Григорук І. О., Колісник О. В. Аналіз сучасного стану фінансової політики України в контексті економічного розвитку. *Ефективна економіка*. 2025. № 7. С. 84.
7. Rudenko V., Pohrishchuk H., Moskvichova O., Hryhoruk I. The Impact of Preferential Taxation on the Stimulation of Investment Processes in Ukraine in the Context of the Experience of EU Member States. *International Journal of Environmental Engineering and Development*. URL: DOI: 10.37394/232033.2023.1.8 (дата звернення; 25.05.2026).

Григорук Ірина Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: irrada150582@gmail.com.
Боднар Олександр Олександрович – здобувач групи 1Л-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Hryhoruk Iryna – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: irrada150582@gmail.com.
Bodnar Oleksandr – Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК: 331.1

М.О. Вронський

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ІТ-КОМПАНІЯХ

Вінницький національний технічний університет

Анотація: Розглянуто ключові заходи з розвитку та збереження людського капіталу в компаніях ІТ-галузі на прикладі провідних компаній України. Проаналізовано практики підтримки працівників компаній в умовах військових дій в Україні. Визначено роль людського капіталу в розвитку компанії та її роль на рівень конкурентоспроможності компанії.

Ключові слова: ІТ-галузь, людський капітал, управління персоналом, розвиток компетенцій, конкурентоспроможність компанії.

Abstract: Key measures for the development and preservation of human capital in IT companies in Ukraine are considered using the example of leading companies. Practices of supporting employees in IT companies under the conditions of military operations in Ukraine are analyzed. The role of human capital in company development and its impact on the level of company competitiveness are defined.

Keywords: IT industry, human capital, human resource management, competency development, company competitiveness

Людський капітал є одним з ключових факторів в забезпеченні конкурентоспроможності компанії. Для ІТ-галузі системний безперервний розвиток людського капіталу є пріоритетним напрямком, оскільки знання, навички, професійні компетенції, інноваційне мислення та здатність працівників швидко адаптуватися до технологічних змін та викликів визначають ефективність діяльності компанії та її позиції на ринку.

Виклад основного матеріалу.

Питання розвитку та збереження людського капіталу в ІТ-галузі набуває особливої актуальності в умовах стрімкого технологічного прогресу та загострення глобальної конкуренції за кваліфіковані кадри. На відміну від більшості традиційних галузей економіки, де основним виробничим активом є матеріальні ресурси, в ІТ-секторі саме людський капітал формує головне джерело доданої вартості. Інвестиції в людський капітал в цій сфері мають стратегічний характер - вони безпосередньо впливають на інноваційну спроможність компанії, якість продукту та її позиції на міжнародному ринку. Відповідно, здатність компанії системно залучати, розвивати та утримувати талановитих фахівців безпосередньо визначає її довгострокову стійкість і потенціал для подальшого зростання.

Для більш чіткого розуміння сутності людського капіталу визначимо основні його складові елементи. Попри відсутність єдиного підходу до розуміння людського капіталу в науковій літературі, більшість дослідників виділяють чотири його ключові складові, а саме: знання, навички, компетенції та соціальні й особистісні атрибути. Остання категорія охоплює, зокрема, здоров'я працівника (як фізичне, так і ментальне, яке традиційно розглядається як один із найвагоміших елементів людського капіталу, оскільки безпосередньо визначає працездатність і продуктивність фахівця).

Нижче наведено основні напрямки управління людським капіталом, а саме:

- залучення талантів (рекрутинг людей з розвиненим потенціалом людського капіталу),
- навчання та розвиток (постійне підвищення кваліфікації співробітників),
- управління ефективністю (забезпечення ефективного використання людського капіталу для досягнення цілей),
- планування наступництва (підготовка майбутніх лідерів до підтримки людського капіталу організації),
- управління знаннями (фіксація та поширення знань, які мають окремі особи) [3].

Розглянемо особливості реалізації наведених вище заходів, специфічні саме для ІТ-галузі.

Зокрема, в частині **залучення талантів** поширеною практикою є проведення відкритих хакатонів, де найкращі учасники можуть отримати офер без проходження стандартного багатоетапного відбору. Окремі компанії запускають безкоштовні навчальні програми (або стажування) для студентів із подальшим працевлаштуванням випускників, що дозволяє формувати пул лояльних кандидатів ще до виходу на ринок праці.

Якщо ми говоримо про **навчання та розвиток**, то тут є поширеним використання внутрішніх навчальних платформ з бібліотеками курсів, адаптованих під конкретні посади та рівні фахівців (від початкових до керівних посад). Також співробітникам часто виділяється фіксований річний бюджет на зовнішнє навчання, наприклад, на відвідування профільних конференцій, проходження сертифікаційних програм або навчання на спеціалізованих онлайн-платформах.

Окрім наведених вище заходів, додатково підкреслюється необхідність приділення уваги збереженню людського капіталу на тлі зовнішніх викликів останніх років, зокрема і військового вторгнення рф до України. Компанії ІТ-галузі часто намагаються сприяти зменшенню впливу даного фактору на своїх працівників, оскільки це безпосередньо впливає на їхню продуктивність. Це часто проявляється через такі дії, як:

- **Приділення уваги ментальному здоров'ю працівника.** Часто працівники можуть відчувати стрес через загрозу життю, пошкодження/втрату житла, невизначеність, тощо. Все перелічене негативно впливає на когнітивні функції працівника, що сприяє не тільки вигоранню співробітника, але й унеможливлює прийняття правильних рішень в його робочому процесі, що в свою чергу може шкодити бізнесу. Через це роботодавці ІТ-галузі часто звертаються до таких заходів, як: проведення для працівників заходів з психологічної підтримки, освітніх заходів для виявлення вигорання та ін. Так, великі ІТ-компанії в Україні, як, наприклад, Softserve [6], EPAM [7], Intellias [8] впровадили та активно розвивають програми з психологічної підтримки працівників в своїх компаніях.
- **Матеріальна підтримка.** Великі ІТ-компанії в Україні надають матеріальну підтримку своїм працівникам, зокрема для релокації в межах країни та закордон, а саме надають компенсації витрат на переїзд із небезпечних регіонів проживання, оренди житла, а також надають допомогу в разі пошкодження або знищення майна; забезпечують працівників необхідними технічними засобами на тлі обстрілів енергетичної інфраструктури (в осінньо-зимові періоди).
- **Допомога мобілізованим працівникам**. За даними веб-сайту DOU, в великих ІТ-компаніях України часто за мобілізованими працівниками зберігаються робочі місця, щомісячно сплачується фіксована матеріальна допомога, часто надається допомога із запитами, як: необхідне обладнання, тактичний одяг, психологічна та медична допомога, і закриття запитів підрозділів, у яких служать спеціалісти компаній (останнє є важливим не тільки з матеріальної точки зору, а й з огляду на те, що продовжується комунікація з мобілізованим працівником, постійно підтримується зв'язок з колегами, що є важливим для мобілізованих осіб).

Вищенаведене є лише частиною заходів по збереженню людського капіталу в ІТ-компаніях України на тлі повномасштабного вторгнення. Загалом, залежно від компанії, цей список ініціатив може бути значно більшим, проте ми узагальнили заходи, які є в більшості великих ІТ-компаній України.

Висновки. *Таким чином, дослідивши основні аспекти розвитку та збереження людського капіталу в ІТ-компаніях України, можемо визначити, що це є невід'ємною частиною економічного зростання, постійного підвищення конкуренції серед компаній галузі, через що ІТ-компанії системно впроваджують та розвивають заходи, спрямовані на залучення, розвиток та утримання висококваліфікованих фахівців як головного джерела конкурентної переваги в умовах динамічного розвитку ринку та зовнішніх викликів. Приділення належної уваги розвитку людського капіталу не лише впливає на економічний стан організації, але й дозволяє потенційно формувати більш конкурентний продукт або надавати більш якісні послуги*.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Людський капітал: сутність, особливості аналізування та оцінювання. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/12_ukr/12.pdf (дата звернення 10.05.2026 р.)

2. Вплив втрат людського капіталу в IT-підприємництві на поствоєнне відновлення економіки України. URL: https://ins.vntu.edu.ua/index.php/ins/article/view/299 (дата звернення 10.05.2026 р.)
3. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ В IT-СФЕРІ. URL: https://heraldes.khmnu.edu.ua/index.php/heraldes/article/view/1795/1950 (дата звернення 10.05.2026 р.)

4. ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ: СУТНІСТЬ ТА ФАКТОРИ РОЗВИТКУ. URL: https://ev.nmu.org.ua/docs/2023/2/EV20232_015-021.pdf (дата звернення 14.05.2026 р.)

5. ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ: пріоритети модернізації суспільства у контексті поліпшення якості життя населення. URL: https://idss.org.ua/monografii/2015_Melnichuk.pdf (дата звернення 14.05.2026 р.)

6. «Підтримуючи ментальне здоров'я, ми допомагаємо людям бути успішними і насолоджуватися тим, чим вони займаються». URL: https://career.softserveinc.com/uk-ua/stories/by-supporting-our-associates-mental-health-we-help-them-be-successful-and-enjoy-what-they-do (дата звернення 28.05.2026 р.)

7. Як в EPAM підтримують ментальне здоров'я команди і чому це має робити кожна компанія. URL: https://happymonday.ua/yak-v-eram-pidtrymuyut-mentalne-zdorovya-komandy (дата звернення 28.05.2026 р.)

8. Додаткові вихідні та час на сон. Як компанії підтримують співробітників після обстрілів. URL: https://dou.ua/lenta/articles/assistance-to-employees-after-shelling/ (дата звернення 01.06.2026 р.)

Вронський Микола Олексійович, аспірант 2 року навчання Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, 00-24-005.stud@vntu.vn.ua
Науковий керівник: Віталій Володимирович Зянько, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.

Mykola Vronskyi, PhD Student, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, 00-24-005.stud@vntu.vn.ua
Scientific Supervisor: Zianko Vitalii, Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance and Innovation Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК 658.3:331.101.3

Савельєв Д.В.

Мотиваційний фактор в системі управління підприємством (на прикладі мережі супермаркетів “Сільпо”)

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто роль мотиваційного фактора в системі управління підприємством на прикладі мережі супермаркетів «Сільпо». Визначено значення матеріального та нематеріального стимулювання персоналу для підвищення продуктивності праці, залученості працівників і якості обслуговування. Узагальнено основні проблеми діючої системи мотивації та запропоновано напрями її удосконалення.

Ключові слова: мотивація персоналу, система управління підприємством, матеріальне стимулювання, нематеріальна мотивація, продуктивність праці, роздрібна торгівля.

Abstract

The paper considers the role of the motivational factor in the enterprise management system using the example of the Silpo supermarket chain. The importance of material and non-material incentives for increasing labour productivity, employee engagement and service quality is determined. The main problems of the existing motivation system are summarized and directions for its improvement are proposed.

Keywords: personnel motivation, enterprise management system, material incentives, non-material motivation, labour productivity, retail trade.

Вступ

У сучасних умовах інтенсивної конкуренції в роздрібній торгівлі ефективність діяльності торговельних мереж значною мірою залежить від якістю управління персоналом. Для великих ритейлерів, зокрема мережі супермаркетів «Сільпо», формування збалансованої системи мотивації набуває стратегічного значення, оскільки лінійний персонал безпосередньо впливає на формування лояльності та досягнення планових обсягів реалізації.

Організаційна структура ТОВ «Сільпо-Фуд» має лінійно-функціональний характер із жорсткою управлінською вертикаллю

.



Рис. 1. Лінійна-функціональна вертикаль ТОВ «Сільпо-Фуд"

Частка управлінського персоналу в період 2021–2023 рр. зберігала стабільність на рівні близько 8,10-8,50%. Аналіз структури мотиваційних витрат за 2023 рік (загальний обсяг — 9 167,9 млн грн) виявив суттєві диспропорції: питома вага основної заробітної плати становить 57,3%, премій та бонусів — 24,6%, соціальних виплат — 17,6%, витрат на навчання та розвиток — лише 0,5%. Для оцінки економічної ефективності чинної моделі розраховано коефіцієнт випередження

$$K_{adv} = \frac{\mathrm{I}_w}{\mathrm{I}_{lp}}$$

. За період 2021–2023 рр. темп зростання середньої заробітної плати (I_{lp}) становив 1,190 (16%), темп зростання продуктивності праці (I_w) — 1,104 (10,4%).

$$K_{adv} = \frac{1{,}104}{1{,}190} = 0{,}96$$

Оскільки значення коефіцієнта нижче одиниці, на підприємстві фіксується економічний дисбаланс: витрати на оплату праці зростають випереджаючими темпами порівняно з реальною віддачею персоналу. За результатами внутрішнього анкетування за 5-бальною шкалою Лайкерта розраховано індекс задоволеності (Ізд). На основі цього показника супермаркети мережі диференційовано на дві групи (табл. 1).

Таблиця 1 - Порівняння ефективності роботи супермаркетів «Сільпо» з різним рівнем мотивації

Показник діяльності	Магазини з розвиненою мотивацією ($K_{sat} \geq 0{,}85$)	Магазини зі стандартною системою ($K_{adv} \leq 0{,}60$)
Виконання планових KPI, %	102,5	94,2
Плинність кадрів лінійного персоналу, %	21,1	32,4
Продажі на 1 працівника, млн грн / рік	3,32	2,85
Рентабельність продажів супермаркету, %	+1,15	-2,80

У магазинах з розвиненим мотиваційним середовищем ($I_w \geq 0,85$) виконання планових KPI становить 102,5% (проти 94,2% у групі з $I_{lp} \leq 0,60$), плинність лінійного персоналу — 21,1% (проти 32,4%), продажі на одного працівника — 3,32 млн грн/рік (проти 2,85 млн), рентабельність продажів — +1,15% (проти -2,80%). Таким чином, різниця у плинності кадрів досягає 11,3 в.п., а у продуктивності праці — 16,5%.

Результати дослідження

Дослідження дозволило ідентифікувати такі проблемні зони в системі управління персоналом «Сільпо»: відставання темпів зростання продуктивності праці від оплати ($K_{adv} = 0,93$); надмірна залежність результатів від суб'єктивного стилю керівництва конкретного директора; низький рівень залученості персоналу через недостатнє використання нематеріальних стимулів.

Пропозиції щодо вдосконалення:

- Впровадження гнучкого преміювання на основі трикомпонентної матриці KPI (індивідуальний внесок, результат відділу, фінансовий показник магазину).
- Цифровізація системи оцінювання через внутрішній модуль моніторингу KPI та збору зворотного зв'язку.
- Масштабування програм внутрішнього наставництва та грейдингу з метою зниження плинності кадрів до цільового рівня <12%.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Мережа супермаркетів «Сільпо» : офіційна фінансова та управлінська звітність ТОВ «Сільпо-Фуд» за 2021–2023 рр. Київ, 2024. 52 с.
2. Торгово-промислова група Fozzy Group : офіційні консолідовані звіти та інформаційні матеріали компанії за 2021–2023 рр. Київ, 2024. 76 с.
3. Єпіфанова І. Ю., Панкова В. В. Удосконалення системи мотивації персоналу промислових підприємств України. *Економіка та суспільство*. 2021. № 23.
4. Про оплату праці : Закон України від 24.03.1995 № 108/95-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1995. № 17. Ст. 121. (зі змінами та доповн.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-вр.

Савельєв Денис Валерійович — студент групи МФКД-22Б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: ssavelevdenchikk@gmail.com

Науковий керівник: ***Єпіфанова Ірина Юріївна*** — доктор економічних наук, професор кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Savelyev Denys — student of group MFKD-22B, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: ssavelevdenchikk@gmail.com

Supervisor: ***Yepifanova Iryna*** — Doctor of Economics, Professor of the Department of Finance and Innovation Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.

УДК [339.138:339.9:656.073(477)](043.2)

І. А. Цимбалюк
І. Л. Несен

СУЧАСНІ МАРКЕТИНГОВІ ТРЕНДИ В МІЖНАРОДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ЛОГІСТИЧНИХ КОМПАНІЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У науковій роботі досліджено сучасні маркетингові тренди в міжнародній діяльності українських логістичних компаній протягом 2024–2026 років. Проаналізовано структурні зміни макромаркетингового середовища логістики України в умовах геополітичної нестабільності, інфраструктурних обмежень та євроінтеграційних процесів. Здійснено комплексний порівняльний аналіз стратегічних векторів міжнародної експансії провідних вітчизняних логістичних операторів (Nova Post та Meest Group). Визначено особливості диджиталізації (впровадження e-ТТН та e-CMR) та екологізації (ESG-маркетинг, розрахунок вуглецевого сліду) логістичних послуг як домінантних інструментів просування в сегменті B2B. Сформульовано стратегічні рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняних логістичних компаній на міжнародному ринку на основі побудови омніканальних екосистем взаємодії.

Ключові слова: міжнародний маркетинг, логістичні компанії, маркетингова стратегія, B2B-маркетинг, диджиталізація логістики, ESG-маркетинг, зелена логістика, e-TTH, e-CMR, міжнародна експансія, Nova Post, Meest Group.

Abstract

This research paper investigates modern marketing trends in the international operations of Ukrainian logistics companies during the 2024–2026 period. It analyzes structural changes in the macromarketing environment of Ukrainian logistics amidst geopolitical instability, infrastructural constraints, and European integration processes. A comprehensive comparative analysis of the strategic vectors for international expansion of leading domestic logistics operators (Nova Post and Meest Group) is conducted. The paper outlines the specifics of digitalization (the implementation of e-TTN and e-CMR) and ecological sustainability (ESG marketing, carbon footprint calculation) of logistics services as dominant promotion tools in the B2B segment. Strategic recommendations are formulated to enhance the competitiveness of Ukrainian logistics companies in the international market through the establishment of omni-channel interaction ecosystems.

Keywords: international marketing, logistics companies, marketing strategy, B2B marketing, logistics digitalization, ESG marketing, green logistics, e-TTN, e-CMR, international expansion, Nova Post, Meest Group.

Вітчизняні логістичні оператори здійснюють свою діяльність в умовах перманентної геополітичної нестабільності, воєнних ризиків, інфраструктурних обмежень та жорстких вимог європейської інтеграції. За таких обставин класичний інструментарій маркетингу трансформується з допоміжної сервісної функції у стратегічний драйвер життєздатності та міжнародної експансії бізнесу. Сучасний маркетинг міжнародних логістичних послуг базується на інтеграції цифрових рішень (Data-Driven Marketing), впровадженні екологічних та соціальних стандартів (ESG-маркетинг), а також на побудові гнучких омніканальних екосистем взаємодії із клієнтами.

У період 2024–2026 років макромаркетингове середовище міжнародної логістики в Україні зазнало радикальних структурних зрушень (див. табл. 1). Традиційні логістичні ланцюги, що спиралися на глибоководні морські порти, були частково переорієнтовані на альтернативні наземні та мультимодальні маршрути. Частка автомобільного транспорту в міжнародних вантажних перевезеннях України за цей період зросла з 48% до 68%. Це вимагало від маркетингових департаментів компаній швидкої зміни позиціонування та переорієнтації просування на послуги транскордонного автомобільного та залізничного сполучення.

Зовнішні геополітичні чинники, такі як напруженість на Близькому Сході та дестабілізація ключових морських шляхів у Червоному морі у 2026 році, призвели до системних коливань на світовому ринку: стрімкого зростання вартості фрахту, введення додаткових зборів за воєнні ризики та збільшення тривалості доставки вантажів. Українські компанії змушені адаптувати свої цінові та збутові стратегії, використовуючи інструменти гнучкого ціноутворення та диверсифікації ризиків.

Таблиця 1 – Динаміка та чинники розвитку логістичного сектору України у 2024–2026 роках

Маркетинговий чинник / Показник	2024 рік	2025 рік	2026 рік	Маркетингова інтерпретація та наслідки
Частка автомобільних доріг у міжнародному вантажообігу	~55%	~65%	>68%	Зміщення акценту маркетингових комунікацій на автомобільні хаби, транскордонні перевезення та e-CMR.
Кількість діючих суб'єктів у транспортно-логістичній галузі	Поступова стабілізація	Понад 69,5 тис. юридичних осіб; близько 190 тис. ФОП	Зростання сегмента юросіб; стагнація дрібних ФОП	Посилення B2B-маркетингу, орієнтованого на великих корпоративних замовників та системних клієнтів.
Рівень заповненості складських площ класу B та C у центральних областях	~80%	>85%	85% – 90%	Маркетингове позиціонування складського дефіциту як стимулу для довгострокових B2B-контрактів та крос-докінгу.
Обсяги внутрішніх автомобільних перевезень (січень до січня)	Базовий рівень	Стабільне зростання	+8% – 12%	Використання внутрішньої мережі дистрибуції як опорного пункту для комплексного міжнародного сервісу 3PL/4PL.

Рисунок 1 демонструє, що державна політика України у 2025–2026 роках була зосереджена на збереженні пропускної спроможності ключових експортних коридорів, модернізації інфраструктури та прискоренні інтеграції до європейського транспортного простору. Зокрема, активна взаємодія Міністерства розвитку громад та територій України з міжнародними партнерами, участь у 34-й сесії Асамблеї Міжнародної морської організації (IMO) в Лондоні у листопаді 2025 року та підписання Меморандуму із Саудівською Аравією про взаємне визнання дипломів моряків заклали основу для відновлення та зміцнення міжнародного іміджу України як надійної морської держави.



Рисунок 1 – Схема причинно-наслідкових зв'язків
у макромаркетинговому середовищі логістики України

У 2026 році суттєвим викликом для маркетингу вітчизняних автоперевізників стало посилення регуляторних норм у країнах Європейського Союзу. Зростання штрафів для вантажного транспорту, посилення контролю за ваговими параметрами, введення Литвою обмежень на в'їзд вантажівок із понад 200 літрами пального в баках, а також тривалі сезонні заборони руху під час Великодніх та травневих свят безпосередньо вплинули на стабільність логістичних ланцюгів. Логістичні компанії змушені використовувати кризові маркетингові комунікації, забезпечуючи повну інформаційну прозорість для клієнтів з метою нівелювання негативного досвіду від затримок на кордонах.

Бренд Nova Post будує свою міжнародну маркетингову стратегію на концепції асиметричної конкуренції. Усвідомлюючи обмеженість фінансових ресурсів порівняно з глобальними корпораціями, такими як DHL, UPS чи FedEx, компанія сфокусувалася на незадоволених потребах

європейських клієнтів – швидкості доставки, високій щільності точок сервісу та безкомпромісній цифровій зручності користування. Упродовж 2024–2025 років компанія реалізувала рекордні обсяги інвестицій у європейську мережу. Обсяг капітальних вкладень зріс із €7 млн у 2024 році до €10 млн у 2025 році. На початку 2026 року відбулося посилення фінансового фундаменту європейських дочірніх компаній через пряму докапіталізацію з боку материнської структури на суму понад 136 млн грн, зокрема фінансування отримали підрозділи в Іспанії (30,6 млн грн), Великій Британії (30,6 млн грн), Нідерландах (5,1 млн грн) та авіакомпанія *Supernova Airlines* (47 млн грн).

Географічний вектор експансії Nova Post у 2025–2026 роках охопив ринки Швейцарії, Бельгії, Португалії, Ірландії та Великої Британії. Маркетингове позиціонування базується на гнучкому тестуванні моделей виходу: від виключно адресної доставки (як це було успішно реалізовано в Австрії та Нідерландах із подальшим відкриттям фізичного відділення в Утрехті) до відкриття франчайзингових точок на базі діючих кав'ярень чи магазинів. Станом на кінець 2025 року мережа Nova Post в Європі налічувала 128 власних відділень та понад 87 тис. точок сервісу в 16 країнах. Стратегічна маркетингова мета компанії на період до 2030 року – досягти обсягу в 2 млрд посилок на рік та увійти до топ-20 світових логістичних лідерів.

Група компаній Meest орієнтує свою міжнародну маркетингову стратегію на обслуговування транскордонної електронної комерції (e-commerce) та надання комплексних рішень для B2B-сегменту. Компанія використовує історично сформований бренд лояльності серед української діаспори в Канаді та США, трансформуючи його у глобальну мережу доставки. У 2024 році Meest інвестувала $72 млн у розбудову власної мережі в шести країнах Європи, а навесні 2025 року розпочала будівництво нового логістичного комплексу площею 24 тис. кв. м на об'їзній дорозі Львова (завершення заплановане на квітень 2026 року). У маркетинговому просуванні послуг компанія робить ставку на цінову доступність та інтегрованість. Прикладом є сервіс "Лайт посилка" (червень 2025 року) із тарифами, зниженими до 50%, де митні платежі вже включені у вартість доставки. На початку 2026 року Meest впровадив зручне інтегроване рішення для відправлень до Польщі – вибір поштоматів *InPost* безпосередньо на інтерактивній карті під час оформлення замовлення, що значно підвищило лояльність користувачів завдяки покращенню користувацького досвіду (User Experience).

Основні стратегії лідерів логістичного ринку та напрямки їх реалізації вказані в таблиці 2.

Таблиця 2 – Порівняльна матриця міжнародних маркетингових стратегій лідерів ринку (2024–2026 рр.)

Параметр порівняння	Традиційний логістичний маркетинг	Сучасний еко-орієнтований маркетинг (2025–2026 рр.)
Ключова цінність для клієнта	Мінімальна ціна за тонно-кілометр; базова швидкість доставки.	Загальна вартість володіння (TCO); безпека, прозорість, швидкість та ESG-відповідність.
Документообіг як елемент сервісу	Паперовий супровід; дублювання документів; тривалі взаєморозрахунки.	100% цифровий документообіг через інтегровані платформи e-ТТН та e-CMR.
Управління комунікаціями	Ізольоване використання до 10 каналів зв'язку; робота за запитом.	Єдина омніканальна екосистема взаємодії; проактивне інформування на основі Big Data.
Екологічна складова	Ігнорування екологічних чинників заради миттєвого зниження витрат.	Системне управління вуглецевим слідом; використання складів-хабів у Польщі та Румунії (nearshoring)

Специфіка маркетингу логістичних послуг у сфері B2B полягає в орієнтації на раціональні мотиви прийняття рішень замовниками: мінімізацію витрат, точність термінів (Just-in-Time) та інтероперабельність інформаційних систем. Протягом 2024–2026 років на українському логістичному ринку чітко окреслилися два фундаментальні маркетингові тренди у сфері B2B: повна діджиталізація взаємодії та екологізація логістичного ланцюга (Green Logistics).

У 2026 році ключовим фактором конкурентоспроможності логістичного бренду стала його технологічна зрілість. Прийняття Кабінетом Міністрів України Постанови № 720 від 4 червня 2026 року, що узаконила функціонування державної системи «Електронна товарно-транспортна накладна» (е-ТТН) для внутрішніх перевезень, стало каталізатором для цифровізації всього логістичного сектору. Інтеграція вітчизняної е-ТТН із європейською e-CMR дозволяє логістичним компаніям пропонувати B2B-клієнтам повністю безпаперовий транскордонний документообіг.

Маркетологи провідних компаній використовують авторизацію на популярних платформах електронного документообігу (ЕДО), таких як Вчасно.ТТН, M.E.Doc, EDIN, Signy, Document.Online та Inn.Logist, як вагому перевагу в маркетингових кампаніях. Попри побоювання бізнесу щодо

стислих термінів обов'язкового переходу на е-ТТН з 2027 року, провайдери, які пропонують готові рішення вже сьогодні, демонструють вищу конверсію залучення великих B2B-клієнтів.

Важливим інструментом просування та галузевого нетворкінгу є участь у масштабних заходах. Так, XXXIV Всеукраїнський День Логіста, що відбувся 28–29 травня 2026 року в Києві, об'єднав понад 1500 фахівців та став головним майданчиком для презентації інноваційних маркетингових та технологічних рішень від таких партнерів, як Linkos Group, ABM Cloud, Global Ocean Link (GOL), Fair Logics та Cargofy.

Відповідність екологічним стандартам стає обов'язковою вимогою європейських замовників логістичних послуг. Великі міжнародні компанії оцінюють своїх підрядників за рівнем викидів вуглекислого газу та загальною екологічною відповідальністю. Українські логістичні фірми активно переймають досвід глобальних гравців (наприклад, *Deutsche Post DHL Group*) щодо зниження вуглецевого сліду.

Маркетингова стратегія "зеленої логістики" включає:

- Оптимізацію маршрутів за допомогою алгоритмів штучного інтелекту для скорочення холостих пробігів транспорту.
- Просування використання альтернативних джерел енергії та інвестицій в енергоефективні транспортні засоби.
- Впровадження концепцій *nearshoring* та *friendshoring* – використання складів у прикордонних країнах (Польща, Румунія) для консолідації вантажів та зменшення частоти транскордонних рейсів, що безпосередньо знижує обсяг викидів шкідливих речовин.

В таблиці 3 виконано порівняння традиційного та еко-орієнтованого B2B-маркетингу в логістиці.

Таблиця 3 – Порівняння традиційного та сучасного еко-орієнтованого B2B-маркетингу в логістиці

Параметр порівняння	Традиційний логістичний маркетинг	Сучасний еко-орієнтований маркетинг (2025–2026 рр.)
Ключова цінність для клієнта	Мінімальна ціна за тонно-кілометр; базова швидкість доставки.	Загальна вартість володіння (TCO); безпека, прозорість, швидкість та ESG-відповідність.
Документообіг як елемент сервісу	Паперовий супровід; дублювання документів; тривалі взаєморозрахунки.	100% цифровий документообіг через інтегровані платформи е-ТТН та е-CMR.
Управління комунікаціями	Ізольоване використання до 10 каналів зв'язку; робота за запитом.	Єдина омніканальна екосистема взаємодії; проактивне інформування на основі Big Data.
Екологічна складова	Ігнорування екологічних чинників заради миттєвого зниження витрат.	Системне управління вуглецевим слідом; використання складів-хабів у Польщі та Румунії (nearshoring)

На основі комплексного аналізу маркетингових трендів у логістичному секторі України у 2024–2026 роках варто надати такі стратегічні рекомендації для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних операторів на міжнародному ринку:

- Формування екосистемного підходу в комунікаціях. Компаніям необхідно відмовитися від фрагментарного використання інструментів просування на користь створення цілісних омніканальних систем взаємодії. Інтеграція CRM, ERP та клієнтських додатків має забезпечити безперервний та прозорий шлях клієнта (Customer Journey).
- Активне просування цифрових переваг (диджитал-маркетинг). Логістичні оператори повинні позиціонувати власну готовність до роботи з е-ТТН та е-CMR як ключовий інструмент підвищення безпеки та операційної ефективності для B2B-клієнтів. Це дозволить залучити найбільш технологічно розвинених і платоспроможних замовників.
- Масштабування гнучких моделей експансії. При виході на нові географічні ринки доцільно комбінувати різні інструменти: адресну доставку для первинного тестування попиту, відкриття партнерських точок сервісу для швидкого розширення покриття та використання франчайзингу для оптимізації капітальних витрат.
- Інтеграція ESG-принципів у брендинг. Формування «зеленого» іміджу компанії через реальні кроки з оптимізації маршрутів, зменшення використання паперу та впровадження енергоефективних технологій має супроводжуватися активним PR-просуванням у європейському медіапросторі. Це дозволить зняти бар'єри входу на ринки з високими екологічними вимогами.

- Розвиток логістичного партнерства та колаборацій. Створення спільних сервісів із локальними операторами (наприклад, інтеграція Meest з InPost) та участь у профільних консорціумах дозволяє суттєво розширити маркетингове охоплення без додаткових інвестицій у фізичну інфраструктуру.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Крикавський, Є. В. Логістика : підручник. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2021. 440 с.
2. Маркетинг у сфері послуг : навч. посіб. / за ред. проф. С. М. Ілляшенка. Суми : СумДУ, 2023. 285 с.
3. Котлер Ф., Хермаван Г., Іван С. Маркетинг 6.0: майбутнє вже тут. Київ : Vivat, 2025. 320 с.
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2026 № 720 «Про впровадження електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН)».
5. Про транспорт : Закон України від 10.11.1994 № 232/94-ВР (зі змінами та доповненнями станом на 2026 р.).
6. Міжнародна логістика: підручник / за ред. О. В. Кужельного. Київ : КНЕУ, 2024. – 412 с.
7. ESG-стратегії в логістиці: звіт про сталий розвиток 2025 / Асоціація логістів України. Київ., 2025. 56 с.
8. Цифрова трансформація бізнесу: досвід України / за ред. А. С. Коваленка. Київ : Центр учбової літератури, 2025. 210 с.
9. Офіційний звіт Nova Post про міжнародну експансію (2025–2026). URL: https://novaposhta.ua .
10. Meest Group: стратегія розвитку транскордонної електронної комерції : аналіт. звіт. Львів, 2026. 45 с.
11. Іванова О. П. Стратегічний маркетинг B2B-сегмента: теорія та практика. Київ : Наукова думка, 2024. 315 с.
12. Гринчук В. М. Сучасні технології в ланцюгах постачання: навч. посібник. Київ : ДУТ, 2026. 195 с.
13. Петренко М. В. Світовий ринок логістики: тенденції 2026 року. Київ : Знання, 2026. 180 с.
14. Мироненко Т.О. Транскордонна логістика в умовах євроінтеграції. Одеса : ОНМУ, 2025. 210 с.
15. Nearshoring та розвиток логістичних хабів у Східній Європі : матеріали міжнар. конф. Варшава, 2026. 88 с.
16. Сидоренко Д. С. Роль омніканальності у клієнтському досвіді (Customer Experience). Київ : Академвидав, 2025. 240 с.

Цимбалюк Ірина Артемівна – студентка групи МР-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: 2604gia@gmail.com

Несен Ілля Леонідович – студент групи МЗД-25м, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: agesillay@gmail.com

Науковий керівник: ***Несен Леонід Миколайович*** – доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Tsymbalyuk Iryna Artemivna – student of group MR-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: 2604gia@gmail.com

Nesen Illya Leonidovych – student of group MZD-25m, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: agesillay@gmail.com

Supervisor: ***Nesen Leonid Mykolayovych*** – Associate Professor of the Department of Management, Marketing and Economics, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 004.056.5

В. В. Торохтій
В. В. Карпінець

ВДОСКОНАЛЕНИЙ МЕТОД ГІБРИДНОЇ LSB-СТЕГАНОГРАФІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ДО ПАСИВНОГО СТЕГОАНАЛІЗУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто науково-методичний підхід до підвищення стійкості LSB-стеганографії до пасивного стегоаналізу. Основну увагу приділено не програмній реалізації, а формалізації моделі прихованої передачі даних, структурі вдосконаленого алгоритму, ролі адаптивного симетричного шифрування, псевдовипадкового вибору позицій вбудовування та динамічного корекційного кодування на основі кодів Ріда-Соломона. Запропонований підхід зменшує передбачуваність бітової структури прихованого повідомлення, знижує ризик статистичного виявлення та підвищує ймовірність коректного відновлення даних після часткового пошкодження стегоконтейнера.

Ключові слова: LSB-стеганографія, пасивний стегоаналіз, прихована передача даних, симетричне шифрування, псевдовипадкове вбудовування, коди Ріда-Соломона, стегоконтейнер.

Abstract

The paper considers a scientific and methodological approach to increasing the resistance of LSB steganography to passive steganalysis. The main focus is placed not on software implementation but on the formalization of the covert data transmission model, the structure of the improved algorithm, the role of adaptive symmetric encryption, pseudorandom embedding position selection, and dynamic Reed-Solomon error correction coding. The proposed approach reduces the predictability of the hidden bit sequence, decreases the risk of statistical detection, and improves the probability of correct data recovery after partial stego-container distortion.

Keywords: LSB steganography, passive steganalysis, covert data transmission, symmetric encryption, pseudorandom embedding, Reed-Solomon codes, stego-container.

Вступ

Прихована передача даних у цифрових зображеннях є важливим напрямом інформаційної безпеки, оскільки вона спрямована не тільки на захист змісту повідомлення, а й на маскування самого факту інформаційного обміну. У відкритих або потенційно контрольованих каналах зв’язку така властивість є принциповою, адже виявлення факту приховування вже може бути достатнім для блокування, фільтрації або подальшої активної атаки на контейнер.

Одним із найпоширеніших підходів у цифровій стеганографії є LSB-метод, у якому повідомлення вбудовується в найменш значущі біти пікселів. Його перевагами є простота, висока місткість і незначний візуальний вплив на зображення. Водночас класичне послідовне LSB-вбудовування є вразливим до пасивного аналізу, оскільки воно може змінювати статистичну структуру молодших бітів, гістограмні характеристики та кореляційні зв’язки між елементами зображення [1], [2].

Пасивний стегоаналіз відрізняється від активних атак тим, що зловмисник не змінює контейнер, а лише аналізує його властивості. Тому захист від такого типу атак повинен бути спрямований на зменшення статистичної помітності прихованого повідомлення, розсіювання бітів у контейнері та усунення повторюваних закономірностей у вбудованій послідовності.

Метою роботи є обґрунтування вдосконаленого методу гібридної LSB-стеганографії для підвищення стійкості до пасивного стегоаналізу шляхом поєднання адаптивного симетричного шифрування, псевдовипадкового розміщення даних і динамічного корекційного кодування.

Результати дослідження

Формалізація запропонованого підходу починається з визначення множини основних об’єктів стеганографічного перетворення. Нехай C - цифрове зображення-контейнер, M - приховуване повідомлення, K - секретний ключ, E_K - функція симетричного шифрування, R - процедура корекційного кодування, P_K - псевдовипадкова перестановка позицій вбудовування, а S - сформований стегоконтейнер. У загальному вигляді процес можна подати як S = Embed(C, R(E_K(M)), P_K).

Науковий зміст такого подання полягає в тому, що захист забезпечується не окремою операцією вбудовування, а послідовним перетворенням повідомлення перед внесенням у контейнер. Шифрування усуває семантичні та статистичні ознаки відкритого тексту, корекційне кодування додає надлишковість для відновлення, а псевдовипадковий розподіл позицій зменшує передбачуваність розміщення бітів.

Модель пасивного порушника у запропонованому підході передбачає, що зловмисник має доступ до стегоконтейнера S і може виконувати візуальний, гістограмний, ентропійний, кореляційний та LSB-аналіз. При цьому він не володіє секретним ключем K і не знає конкретної перестановки P_K. Отже, задача захисту зводиться до мінімізації відмінностей між C і S за візуальними та статистичними показниками, а також до унеможливлення відновлення послідовного шаблону вбудовування.

Адаптивне симетричне шифрування в межах методу виконує дві функції. По-перше, воно захищає зміст повідомлення у випадку часткового вилучення бітової послідовності. По-друге, воно перетворює відкриті дані на псевдовипадкову послідовність, що не містить очевидних повторів. Для LSB-стеганографії це важливо, оскільки текстові або структуровані файли без попереднього шифрування можуть утворювати регулярні бітові патерни, помітні під час аналізу молодших бітів.

Псевдовипадковий вибір позицій вбудовування є другим ключовим елементом методу. На відміну від послідовного LSB-вбудовування, де бітова послідовність розміщується в пікселях у фіксованому порядку, запропонований підхід використовує ключову перестановку позицій. Це дозволяє розподілити зміни по контейнеру більш рівномірно та зменшити локальні статистичні аномалії, які можуть виникати при концентрації прихованих даних у певній ділянці зображення.

Динамічне корекційне кодування на основі кодів Ріда-Соломона застосовується для підвищення надійності відновлення повідомлення. Наукове значення цього елемента полягає у виборі кількості перевірочних символів не як сталої величини, а як параметра, що залежить від розміру зашифрованих даних і доступної місткості контейнера. Це дає змогу підтримувати баланс між непомітністю та стійкістю до пошкоджень.

Нехай |D| - розмір зашифрованих даних, Cap(C) - доступна місткість контейнера, e_min і e_max - мінімальна та максимальна кількість перевірочних символів. Тоді кількість корекційних символів може визначатися як e = min(e_max, max(e_min, floor(|D|/10), Cap(C) - |D|)). Така залежність дозволяє збільшувати надлишковість для більших повідомлень, але не перевищувати допустиму місткість контейнера.

У межах запропонованої моделі важливим є критерій збереження природних властивостей контейнера. Для оцінювання якості стегоконтейнера доцільно використовувати MSE, PSNR, SSIM, ентропію та аналіз гістограм. Проте ці показники необхідно розглядати комплексно: низьке значення MSE або високе значення PSNR підтверджує візуальну непомітність, але не гарантує відсутність статистичних ознак в LSB-площині.

Загальний алгоритм вдосконаленого методу можна подати як послідовність науково обґрунтованих етапів: нормалізація повідомлення, генерація випадкового вектора ініціалізації, симетричне шифрування, додавання корекційної надлишковості, генерація ключової перестановки позицій, LSB-вбудовування та формування стегоконтейнера. Зворотний процес передбачає вилучення бітів за тією самою перестановкою, корекційне декодування, розшифрування та перевірку цілісності отриманих даних.

Авторське значення запропонованого підходу полягає не у створенні нового криптографічного примітива, а в поєднанні відомих механізмів у єдину модель стеганографічного захисту, орієнтовану саме на протидію пасивному аналізу. Така постановка є більш науковою, оскільки акцент переноситься з опису інтерфейсу або програмних модулів на формалізацію процесу приховування, модель загроз і критерії стійкості.

Таблиця 1 - Узагальнення елементів вдосконаленого методу гібридної LSB-стеганографії

Елемент методу	Наукове призначення	Очікуваний ефект
Модель пасивного порушника	Врахування аналізу гістограм, LSB-площини, ентропії та кореляції	Формування вимог до статистичної непомітності стегоконтейнера
Адаптивне симетричне шифрування	Перетворення повідомлення на псевдовипадкову бітову послідовність	Зменшення регулярних патернів і захист змісту повідомлення
Псевдовипадкова перестановка позицій	Ключове розсіювання бітів по контейнеру	Зниження передбачуваності та локальних статистичних аномалій
Динамічне корекційне кодування	Адаптація надлишковості до обсягу даних і місткості контейнера	Підвищення ймовірності відновлення без надмірного збільшення помітності
Комплексне оцінювання	Використання MSE, PSNR, SSIM, ентропії та гістограм	Баланс між візуальною якістю, місткістю та стійкістю до пасивного аналізу

Отже, результати дослідження показують, що підвищення стійкості LSB-стеганографії до пасивних атак доцільно розглядати як багатокомпонентну задачу. Вона включає не лише зміну способу вбудовування, а й попередню криптографічну трансформацію повідомлення, адаптивне додавання надлишковості та контроль статистичної подібності між контейнером і стегоконтейнером. Саме таке поєднання дозволяє зменшити ймовірність виявлення прихованого каналу без повної відмови від переваг просторового LSB-підходу.

Висновки

У результаті дослідження обґрунтовано вдосконалений метод гібридної LSB-стеганографії, орієнтований на підвищення стійкості прихованої передачі даних до пасивного стегоаналізу. Запропонований підхід поєднує адаптивне симетричне шифрування, псевдовипадковий вибір позицій вбудовування та динамічне корекційне кодування.

Формалізована модель показує, що основна перевага методу полягає у зменшенні передбачуваності прихованої бітової послідовності та її розміщення в контейнері. Це ускладнює аналіз LSB-площини, гістограмний аналіз і пошук локальних статистичних відхилень.

Динамічне використання кодів Ріда-Соломона дозволяє підвищити надійність відновлення повідомлення після часткового пошкодження або обробки стегоконтейнера. При цьому кількість перевірочних символів має визначатися з урахуванням місткості контейнера, щоб не створювати надмірної статистичної помітності.

Запропонована модель не замінює базовий LSB-метод, а розвиває його шляхом додавання криптографічного, стохастичного та корекційного рівнів. Це робить підхід придатним для подальшого дослідження, експериментального порівняння з класичною LSB-стеганографією та використання в системах прихованого передавання конфіденційних даних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Subramanian N., Elharrouss O., Al-Maadeed S., Bouridane A. Image Steganography: A Review of the Recent Advances. IEEE Access. 2021. Vol. 9. P. 23409-23423. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3053998.
2. Rustad S., Yudistira N., Sari Y. A., et al. Digital image steganography survey and investigation. Signal Processing. 2023. Vol. 206. Article 108908.
3. Apau R., Agyemang J. O., et al. Image steganography techniques for resisting statistical steganalysis attacks: A systematic literature review. PLOS ONE. 2024. Vol. 19, No. 9. Article e0308807. DOI: 10.1371/journal.pone.0308807.
4. Kombrink M. H., Galli J. Image Steganography Approaches and Their Detection Strategies. ACM Computing Surveys. 2024. DOI: 10.1145/3694965.
5. Alanzy M. Image Steganography Using LSB and Hybrid Encryption Algorithms. Applied Sciences. 2023. Vol. 13, No. 21. Article 11771. DOI: 10.3390/app132111771.
6. Rahman S., Ahmad J., et al. A Huffman code LSB based image steganography technique using multi-level encryption and achromatic component of an image. Scientific Reports. 2023. Vol. 13. Article 14596. DOI: 10.1038/s41598-023-41303-1.
7. Radivilova T., Hassan H., et al. Image Steganography Method using LSB and AES Encryption. CEUR Workshop Proceedings. 2025. Vol. 4016.
8. Aljughaiman A., et al. Content-adaptive LSB steganography with saliency fusion, RS coding, and hybrid embedding. Scientific Reports. 2025. DOI: 10.1038/s41598-025-33920-9.
9. AFM Z. A., et al. Randomization Strategies in Image Steganography: Security Techniques and Comparative Analysis. Computers, Materials & Continua. 2024. DOI: 10.32604/cmc.2024.050834.

10. Raiyan S. R., Kabir M. H. SCReedSolo: A Secure and Robust LSB Image Steganography Framework with Randomized Symmetric Encryption and Reed-Solomon Coding. arXiv. 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2503.12368.
11. Chi H., et al. A Simple and Efficient Data Hiding Method with Error Correction Based on Hamming Code. Electronics. 2024. Vol. 13, No. 11. Article 2018. DOI: 10.3390/electronics13112018.
12. National Institute of Standards and Technology. Advanced Encryption Standard (AES). FIPS 197, Update 1. Gaithersburg: NIST, 2023. DOI: 10.6028/NIST.FIPS.197-upd1.

Торохтій Віктор В. **-** студент групи 2КІТС-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: torohtijv3@gmail.com

Карпінець Василь Васильович - завідувач кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, кандидат технічних наук, доцент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, email: karpinets@vntu.edu.ua

Torokhtii Viktor V. - student of group 2KITS-22b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: torohtijv3@gmail.com

Karpinets Vasyl V. - Head of the Department of Management and Security of Information Systems, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: karpinets@vntu.edu.ua

УДК 330.322

Л.П. Руда

К. С. Белякова

ДІАГНОСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розкрито сутність поняття інвестиційної привабливості підприємства та охарактеризовано основні підходи до її визначення у науковій літературі. Досліджено традиційну методику діагностики на основі системи кількісних показників ліквідності, майнового стану, ділової активності та рентабельності. Розглянуто когнітивний підхід до оцінювання інвестиційної привабливості підприємства та обґрунтовано засади побудови когнітивної карти ситуації. Проаналізовано основні етапи здійснення діагностики інвестиційної привабливості підприємства за когнітивним підходом.

Ключові слова: інвестиційна привабливість, діагностика, підприємство, когнітивний підхід, когнітивна карта, інвестування капіталу, управлінські рішення, оцінювання.

Abstract

The essence of the concept of enterprise investment attractiveness is revealed, and the main approaches to its definition in the scientific literature are characterized. The traditional diagnostic methodology based on a system of quantitative indicators of liquidity, property status, business activity, and profitability is examined. The cognitive approach to assessing enterprise investment attractiveness is considered, and the principles of constructing a cognitive map of the situation are substantiated. The main stages of diagnosing enterprise investment attractiveness using the cognitive approach are analyzed.

Keywords: investment attractiveness, diagnostics, enterprise, cognitive approach, cognitive map, capital investment, managerial decisions, assessment.

Вступ

Сучасні умови ведення господарської діяльності, посилення інтеграційних процесів та повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України створюють принципово нові виклики для українських підприємств у частині залучення інвестиційних ресурсів. Як обґрунтовують Н. М. Левченко та І. С. Табаков, у сучасних умовах посилення інтеграційних процесів панує тенденція загострення конкурентної боротьби, яка, підсилюючись невизначеністю та нестабільністю середовища функціонування вітчизняних підприємств, зумовлює необхідність у впровадженні інноваційних технічних та технологічних рішень, реалізації інноваційних стратегій, а отже, і необхідність у значному фінансовому забезпеченні, що можливе за умови залучення інвестицій, прийняття рішення щодо яких є складним та відповідальним процесом, оскільки вимагає проведення ґрунтовного оцінювання інвестиційної привабливості підприємств [1, с. 63]. Особливої актуальності проблематика діагностики інвестиційної привабливості підприємства набуває в умовах потреби формування інформаційної бази для прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо інвестування капіталу.

Виклад основних результатів дослідження

Поняття інвестиційної привабливості підприємства у науковій літературі розкривається через комплекс взаємопов'язаних характеристик. Як зазначають О. Б. Жихор та М. М. Москвич, інвестиційна привабливість становить сукупність факторів, аналіз яких вказує на можливість вкладання коштів в той чи інший об'єкт і отримання певного ефекту від здійсненої операції, причому всі підходи до її визначення можна класифікувати у чотири групи: інвестиційна привабливість як умова розвитку підприємства, умова інвестування, сукупність показників та показник ефективності інвестицій [2, с. 119]. О. В. Носова обґрунтовує інвестиційну привабливість підприємства як сукупність характеристик, які в сумі показують, наскільки ефективно буде вкладати кошти в подальший розвиток підприємства [3, с. 121]. Як зазначають Н. М. Левченко та І. С. Табаков, під оцінюванням інвестиційної привабливості підприємства слід розуміти процес, у ході якого потенційний інвестор, оперуючи кількісною та якісною інформацією (у формі гіпотез), критично осмислює перспективи розвитку підприємства за умов мінливості середовища його функціонування та обмеженості в часі задля прийняття рішення щодо можливості забезпечення досягнення поставленої мети та визначених завдань інвестування капіталу [1, с. 64]. Принциповим є те, що Л. І. Семенчук та С. О. Мороз визначають оцінювання інвестиційної привабливості як процес, у ході якого потенційний інвестор має можливість переконатись у доцільності інвестування та можливості максимізації прибутку [4, с. 898].

Традиційна методика діагностики інвестиційної привабливості підприємства ґрунтується на системі кількісних показників. Як обґрунтовують Н. М. Левченко та І. С. Табаков, традиційно інвестиційна привабливість підприємств визначається за кількісними показниками, зокрема, показниками забезпеченості ресурсним потенціалом, рівня завантаження виробничих потужностей, придатності основних засобів, результативності діяльності та фінансового стану [1, с. 64]. До основних груп показників належать ліквідність, майновий стан, ділова активність та рентабельність. О. В. Товстенюк наголошує, що інвестиційна привабливість підприємства як об'єкт діагностики потребує системного підходу до оцінювання та враховує сукупність взаємопов'язаних показників його діяльності [5, с. 382]. Зазначений підхід традиційно реалізується через Методику інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств і організацій, затверджену наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 31.03.1998 р. № 214/2654.

Принципово новим напрямом діагностики інвестиційної привабливості підприємства є когнітивний підхід. Як обґрунтовують Н. М. Левченко та І. С. Табаков, численні дослідження процесів прийняття рішень щодо інвестування капіталу підтверджують, що інвесторам не властиво приймати рішення тільки за кількісними характеристиками, оскільки інвестор мислить, перш за все, якісно, і для нього пошук рішення – це пошук, у першу чергу, задуму рішення, де кількісні оцінки грають лише допоміжну роль, тому оцінювання інвестиційної привабливості підприємства найбільш доцільне за когнітивним підходом, відмінною рисою якого є прийняття рішення як результат активного використання процесів пізнання, мислення, сприйняття, розуміння і пояснення ситуації [1, с. 64]. Дослідники обґрунтовують, що оцінювання інвестиційної привабливості підприємства за когнітивного підходу передбачає застосування когнітивного моделювання – низки дій аналітичного спрямування, а також розрахунково-обчислювальних операцій, відповідно до розробленого алгоритму, що враховує кілька етапів дослідження, які закінчуються отриманням результатів та побудовою когнітивної карти ситуації [1, с. 65]. Зазначений підхід дозволяє врахувати не лише кількісну, а й якісну інформацію.

Принципове значення для практичної реалізації когнітивного підходу діагностики має побудова когнітивної карти. Як обґрунтовують Н. М. Левченко та І. С. Табаков, когнітивна карта ситуації представляє собою відомі закономірності ситуації, подані у формі орієнтованого знакового або зваженого графа, в якому вершинами графу є фактори (концепти, ознаки, характеристики ситуації, системи), а дугами між факторами – причинно-наслідкові зв'язки між ними [1, с. 65]. Дослідники виокремлюють чотири пріоритетні групи концептів нечіткої когнітивної карти: інституційні, політичні, технологічні та економічні [1, с. 65]. Зазначені концепти формують фундамент для побудови матриці взаємозв'язку чинників та наслідків їх впливу на інвестиційну привабливість підприємств.

Результатом когнітивного моделювання має стати визначення консонансу, дисонансу, а також позитивного і негативного впливу концепту на концепт, причому що вищий показник консонансу та що нижчий показник дисонансу, то між відібраними концептами та системою суттєвіший взаємовплив [1, с. 66].

Послідовність здійснення діагностики інвестиційної привабливості підприємства за когнітивним підходом передбачає п'ять основних етапів. Як обґрунтовують Н. М. Левченко та І. С. Табаков, до них належать: етап оцінювання ситуації (визначення мети дослідження, формування інформаційної бази, визначення критеріїв та інтегральних показників); когнітивна структуризація (визначення пріоритетних чинників впливу, відносин причинності, побудова когнітивної карти); когнітивне моделювання (вибір інструментарію, побудова когнітивної моделі та її верифікація, визначення щільності зв'язку між чинниками впливу); сценарне моделювання розвитку ситуації (визначення меж зміни чинників, побудова сценаріїв та оцінка результатів моделювання); когнітивний моніторинг ситуації (оцінка та корекція когнітивних процесів та стратегій, моніторинг ситуації) [1, с. 67]. Авторами підкреслюється, що перевагами оцінювання інвестиційної привабливості підприємств за когнітивним підходом є можливість побудувати альтернативні сценарії розвитку ситуації за умов, коли як вхідна інформація використовується значна кількість взаємопов'язаних чинників впливу на ситуацію [1, с. 68]. Зазначений підхід дозволяє формувати обґрунтовані управлінські рішення щодо інвестування капіталу в умовах невизначеності.

Висновки

Підсумовуючи проведене дослідження, можна стверджувати, що діагностика інвестиційної привабливості підприємства становить комплексну категорію економічної науки, яка охоплює систему методів та інструментів оцінювання потенціалу підприємства для залучення інвестиційних ресурсів. Як обґрунтовано підсумовують Н. М. Левченко та І. С. Табаков, оцінювання інвестиційної привабливості підприємства за когнітивним підходом слід визнати ефективним інструментом прийняття управлінських рішень щодо інвестування капіталу, який надає можливість не лише встановити вплив пріоритетних чинників на ситуацію, а й спрогнозувати сценарії її розвитку на середньо- та довгострокових часових горизонтах, що саме і вкрай необхідним для інвестора при прийнятті рішення щодо інвестування капіталу [1, с. 68]. Перспективними напрямами вдосконалення діагностики інвестиційної привабливості підприємства є цифровізація процесу збору та обробки інформації, упровадження сучасних інформаційно-аналітичних систем та засобів штучного інтелекту для побудови когнітивних моделей, формування єдиної бази показників з урахуванням специфіки галузі, а також гармонізація національних підходів з міжнародними стандартами оцінювання інвестиційної привабливості.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Левченко Н. М., Табаков І. С. Оцінювання інвестиційної привабливості підприємств за когнітивним підходом. Сталий розвиток економіки. 2019. № 2 (43). С. 63–70. URL: https://economdevelopment.in.ua/index.php/journal/article/view/33 (дата звернення: 30.05.2026).
2. Жихор О. Б., Москвич М. М. Інвестиційна привабливість підприємства як об'єкт управління. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2014. Т. 2, № 13. С. 118–123. DOI: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/197/197 (дата звернення: 30.05.2026).
3. Носова О. В. Інвестиційна привабливість підприємства. Стратегічні пріоритети. 2007. № 1 (2). С. 120–126. URL: https://www.libr.dp.ua/text/sp2007_1_16.pdf (дата звернення: 30.05.2026).
4. Семенчук Л. І., Мороз С. О. Інвестиційна привабливість підприємства та методи її оцінювання. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 11. С. 898–901. URL: http://global-national.in.ua/archive/11-2016/186.pdf (дата звернення: 30.05.2026).
5. Товстенюк О. В. Інвестиційна привабливість підприємства як об'єкта діагностики. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми

розвитку. 2012. № 727. С. 381–386. URL: https://ena.lpnu.ua/bitstreams/7c69169e-0d3e-4904-b1c6-7742e5d8ee10/download (дата звернення: 30.05.2026).

Руда Лілія Петрівна – к.е.н., доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: rudalist_ok@ukr.net

Белякова Катерина Сергіївна – студентка групи МФКД-25мз, факультет менеджменту та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: belyakovakaterina001@gmail.com

Ruda Liliia - PhD, Assistant Professor of the Department of the Finance and innovation management, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa, e-mail: rudalist_ok@ukr.net

Katerina Belyakova – student of group MFKD-25mz, Faculty of Management and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: belyakovakaterina001@gmail.com

УДК 339.338

Л.М. Несен
Д.С. Сокор
Ю.О. Тарнашинська

МЕРЧЕНДАЙЗИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Визначено сутність мерчандайзингу в системі підвищення ефективності збутової діяльності підприємства. Розкрито прикладні засади мерчандайзингу, зокрема обгрунтовано місця розміщення продукції для підприємств в великих торгівельних мережах.

Ключові слова: мерчендайзинг, збут, збутова діяльність, ефективність.

Abstract

The essence of merchandising in the system of increasing the efficiency of the enterprise's sales activities is determined. The applied principles of merchandising are revealed, in particular, the locations of product placement for enterprises in large retail chains are substantiated.

Key words: merchandising, sales, sales activities, efficiency.

Вступ

В умовах сучасних викликів успішне ведення бізнесу потребує використання мерчандайзингу як комплексної технології організації товарного простору, комунікацій і поведінкових стимулів, спрямованої на максимізацію продажів і підвищення конкурентоспроможності торгових та виробничих підприємств. Важливість використання цієї технології підвищується у період структурних змін ринків пов'язаних з цифровою трансформацією, військовими діями та змінами споживчих уподобань. Зокрема, цифровізація бізнесу та маркетингової діяльності змінює основні підходи до мерчандайзингу, перетворюючи його з методу викладки товарів на багатогранну систему контролю споживчого досвіду через як фізичні так і цифрові канали взаємодії. Сучасний мерчандайзинг повинен стимулювати негайний попит. Таким чином, розширення теоретико-методологічних засад мерчандайзингу в умовах цифровізації є важливим викликом в рамках забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу та підвищення ефективності збутової діяльності.

Результати дослідження

Мерчендайзинг набув активного розвитку в останні двадцять років. Відбулося це внаслідок удосконалення та насичення ринку, і зрозуміло, загострення конкурентної боротьби. Мерчендайзинг сьогодні – це напрямок у просуванні продажів, що швидко розвивається. Можна, звичайно, визначити його як маркетингову діяльність у торговому місці з метою оптимально презентувати продукт покупцеві. Усе це так, але головне − за своєю сутністю мерчандайзинг є науковою методикою, що дозволяє, знаючи психологію покупця, значно збільшувати продажі.

Мерчендайзинг – це комплекс заходів щодо підготовки товарів до продажів в роздрібній мережі, що включає оформлення торговельних вітрин, прилавків, розташування товару в торговельному залі, надання інформації про сам товар, його виробництво і якість [1, с. 108].

За даними Міжнародної асоціації реклами в місцях продажів (POPAI), грамотно розмістивши в магазині товарні групи плюс враховуючи поведінку покупців, можна збільшити продаж в середньому на 10%. Вірне викладення підніме дохід ще на 15%, а прийоми акцентування (колір, розташування) – ще на 25%. В цілому ж, за інших рівних умов, продажі "правильного" магазина можуть бути на 200-300% вище, ніж в аналогічній торговій точці, де товар розкладений довільно. 70% товарів купуються в магазинах не тому, що вони кращі, а тому що в конкретний момент ці товари справили найбільш сприятливе враження на покупця [2, с. 125].

На сьогоднішній день покупця у магазині зустрічає безліч брендів. Справжня боротьба за покупців розгортається не біля телеекрану або рекламного щита, а безпосередньо на місці продажів, тому що

70% рішень про купівлю товарів народного споживання приймаються у місцях продажу, а не біля телевізора.

На рішення покупця про придбання того чи іншого товару безпосередньо у магазині впливають такі чинники:

1) впізнаваність товару;
2) ціна товару;
3) зовнішній вигляд товару, упакування;
4) рекламно-інформаційні матеріали у місці продажу (POS);
5) привабливе викладення, доступність товару;
6) фірмове устаткування;
7) спеціальні акції: дегустації, лотереї тощо;
8) думка людей (продавців та інших покупців) [3, с. 109].

На сьогоднішній день в супермаркетах ведеться гостра боротьба щодо розміщення товарів на полицях. Ніхто з товаровиробників не хоче опинитися у так званій «мертвій зоні». Мова йде про зони і полиці, найменш помітні для покупців, а отже, невдалих для викладення товарів. Традиційно до них належать вхідні зони, що залишаються за спиною споживача, далека частина магазину (доведено, що тільки 40-50% покупців заходять у внутрішню зону магазину самообслуговування), нижній лівий кут стелажа, початок і кінець полиці або стелажу, закутки і кути, вузькі проходи і тупики, відокремлені або ізольовані від основного купівельного потоку. Ці зони найчастіше залишаються непоміченими покупцями, і оборотність розташованого там товару набагато нижче, ніж у середньому по магазину.

Тому мерчандайзери ряду виробників використовують прийоми недобросовісної конкуренції, щоб насолити конкурентам. Наприклад, можуть без відома адміністрації перенести товар конкурента з вигідного місця прямо на склад, а натомість поставити власний. Інший варіант − переставити продукцію конкурента на іншу полицю, іноді навіть у «мертву зону». Ще простіше засунути товар конкурента вглиб полки, а передній ряд (фейсинг) заповнити своєю продукцією. Але вищий пілотаж − створення додаткових зон продажів.

Війни мерчендайзерів приносять збитки мереж. Тому мережі «розводять бюрократію»: вимагають від постачальників поіменний список мерчендайзерів, які мають право доступу до товару (із зазначенням паспортних даних, з медичними книжками), фіксують час їх приходу на точку і відходу з неї, щоб виявити порушників. Деякі ж мережі, щоб розтоптати «Мерчендайзінговий мурашник» забороняють стороннім працівникам доступ у свої зали. А особливо наполегливим запропонували договір, що передбачає штрафні санкції за порушення правил роботи мерчендайзерів аж до 2% від річного обороту постачальника, що в ряді випадків становить кілька мільйонів доларів.

Мережа Metro не дозволяє працювати у себе мерчендайзерам постачальників, чия продукція належить до категорії FMCG. У цій товарній групі діють категорійні мерчендайзери − незалежні співробітники мерчендайзингових агентств, які здійснюють викладку однієї категорії (наприклад, «пиво, соки, води») [4, с. 72].

Беручи до уваги все вищезазначене, можна запропонувати наступні місця розміщення продукції для підприємства в великих торгівельних мережах:

1) продукція повинна розміщуватися на полках або стелажах на рівні очей до третього ґудзика сорочки. Це, як правило, дві-три «найгарячіші» полиці продажу (збільшення рівня продажу на 63-78%);

2) розміщення продукції у додаткових місцях продажу (основні місця – полиці у спеціалізованій секції торгівельного залу): мобільний стелаж або стійка, холодильник з фірмовим візерунком (ріст рівня продажу на 2–30%). У ряді торгівельних мереж є так звана "експрес-петля", тобто короткий маршрут для заможних покупців і покупців, що відчувають дефіцит часу, на якому присутні найбільш вигідні для мережі товари. Саме на цьому маршруті повинні розташовуватися додаткові точки продажу;

3) враховуючи той факт, що людський зір охоплює лише 1,25–1,5 м торгової площі, не слід розміщувати товар великим фейсингом. Зважаючи на те, що продукція підприємства досить різноманітна, то бажано розміщувати товар в 6-10 фейсів;

4) продукцію слід також розміщувати враховуючи кольорову гаму за принципом палітри: зліва направо від найсвітлішого до найтемнішого;

5) продаж продукції через торгівельні автомати. Для зростання обсягу продаж можна продавати не тільки власну продукцію, але і супровідну до власної (так, як продукцією підприємства є пиво, то можна як супровідну використовувати: горішки, сухарики, чіпси, сушену рибу тощо);

6) оскільки обсяг продажів пива з вечора п'ятниці до середини дня неділі може становити до 70% від тижневих продажів, важливо присутність повного асортименту в ці дні, своєчасність поставок, проведення презентацій і дегустацій;

7) викладати потрібно певну кількість товару. З психологічних причин покупець, побачивши на полиці невелику кількість продукції, може подумати, що це залишки, а така думка відбиває бажання купувати товар. Потрібно ж створити ефект затребуваності товару. Повна і широка викладка продукції на полиці приваблює покупця. Однак ще більше стимулює продаж відсутність на полиці декількох проданих упаковок, створюється так званий ефект затребуваності продукції.

Важливим напрямком розвитку мерчандайзингу є інтеграція концепції сталого розвитку та засад етичного маркетингу у вітчизняну практику ритейлу. Тенденція до екологізації торговельних процесів проявляється через такі ініціативи як імплементація вторинної сировини в рекламні конструкції, мінімізація полімерного пакування та впровадження систем транспарентного маркування. В умовах цифрової трансформації засади етичного мерчандайзингу можуть реалізовуватись за допомогою використання спеціалізованих еко-фільтрів, що дозволяють споживачеві класифікувати асортимент за критеріями екологічності, запровадження електронного документообігу, що мінімізує паперові відходи і використанню та інформуванню про сталі методи пакування безпосередньо у картках товарів, що стає вагомим аргументом у процесі прийняття покупцем рішення про покупку.

Висновки

Отже, мерчандайзинг розглядається не лише як інструмент продажу, а як концептуальна система управління товаром, простором і споживчим досвідом, заснована на даних. Зникнення кордонів між фізичним та цифровим торговими просторами призводить й до зміщення точки прийняття рішення про покупку з полиці магазину в безперервний потік взаємодії клієнта з торговим підприємством через різні канали одночасно, що вимагає використання омніканальної концепції в мерчандайзингу. Така концепція передбачає розробку системи інтегрованого управління всіма точками взаємодії споживача і торговельного підприємства, яка націлена на формування цільного, безперервного та узгодженого купівельного досвіду за всіма каналами, через які відбувається ця взаємодія. Мерчандайзинг в таких умовах стає інструментом управління продажами, що поєднує маркетингові, аналітичні та технологічні засоби оптимізації асортименту й простору у фізичних і цифрових каналах, спрямованим на стимулювання покупок, формування споживчої лояльності та створення конкурентних переваг підприємства на основі аналізу поведінки споживачів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Рулінська О. В. Сутність та значення мерчандайзингу в умовах цифровізації маркетингу. *Сталий розвиток економіки*.2026. №1 (58). С. 107-112.

2. Данкеєва М. Інструменти мерчандайзингу як каталізатор прийняття рішень споживачів щодо купівлі товару. *Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі*. 2014. № 4 (66). С. 123–129.

3. Дражниця С. А., Островська Ю. О. Концепція управління асортиментом товарів і стимулювання їх продажу в мережевих структурах. *Вісник Хмельницького національного університету*. 2019. № 5. С. 107–110.

4. Заячковська Г. А., Коваль Л. М., Бухта С. В. Візуальний мерчандайзинг як засіб впливу на поведінку споживачів. *Вісник Хмельницького національного університету*. 2019, № 6, Том 1. С. 69–74.

Несен Леонід Миколайович – канд. техн. наук, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: Lnesen777@gmail.com

Сокор Даніїл Сергійович – студент групи МР-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Тарнашинська Юлія Олегівна – студент групи МР-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Nesen Leonid M. – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: Lnesen777@gmail.com

Sokor Daniil S. – Faculty of Management and Information Security Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Tarnashinska Yulia O. – Faculty of Management and Information Security Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 658.7:005.334

Пілявоз Т. М.
Никитюк О. О.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ РИЗИКАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено сучасні проблеми управління логістичними ризиками промислових підприємств в умовах нестабільного економічного середовища. Визначено основні чинники виникнення логістичних ризиків, що впливають на ефективність функціонування підприємств, та обґрунтовано необхідність застосування комплексного підходу до їх оцінювання й мінімізації. Запропоновано напрями підвищення ефективності управління логістичними ризиками.

Ключові слова: логістичні ризики, логістичний менеджмент, промислове підприємство, ризик-менеджмент, управління запасами, постачання, транспортна логістика.

Abstract

The paper investigates current issues of logistics risk management at industrial enterprises under conditions of an unstable economic environment. The main factors causing logistics risks that affect enterprise performance are identified, and the necessity of applying an integrated approach to their assessment and mitigation is substantiated. Directions for improving the efficiency of logistics risk management are proposed.

Keywords: logistics risks, logistics management, industrial enterprise, risk management, inventory management, procurement, transportation logistics.

Вступ

Функціонування промислових підприємств в сучасних умовах характеризується високим рівнем невизначеності, що обумовлено воєнними діями, порушенням міжнародних ланцюгів постачання, зростанням транспортних витрат, дефіцитом окремих видів сировини та нестабільністю економічного середовища. За таких умов саме логістична система стає однією з найбільш вразливих складових діяльності підприємства, оскільки будь-які перебої у процесах постачання, транспортування, складування чи збуту безпосередньо впливають на виробничу діяльність, рівень витрат і фінансові результати [1]. Саме тому управління логістичними ризиками набуває стратегічного значення для забезпечення стійкості функціонування підприємств.

Ефективне управління логістичними ризиками передбачає не лише своєчасне виявлення потенційних загроз, а й формування дієвої системи їх попередження, оцінювання та мінімізації. Впровадження сучасних інструментів ризик-менеджменту дозволяє підвищити стійкість логістичних процесів, забезпечити безперервність виробництва та зміцнити конкурентні позиції підприємства навіть в умовах суттєвих зовнішніх викликів [2].

Результати дослідження

Логістичні ризики є невід'ємною складовою функціонування сучасних промислових підприємств, оскільки супроводжують усі етапи руху матеріальних, інформаційних та фінансових потоків. Їх виникнення обумовлене як зовнішніми чинниками, серед яких нестабільність економічного середовища, порушення міжнародних ланцюгів постачання, зміни законодавства, транспортні обмеження та коливання цін на ресурси, так і внутрішніми факторами, пов'язаними з недосконалістю планування, організації логістичних процесів, недостатнім рівнем інформаційного забезпечення та неефективним управлінням запасами [1]. Таким чином, різні види логістичних ризиків є взаємопов'язаними, а їх одночасна реалізація може суттєво посилювати негативний вплив на результати діяльності підприємства. Реалізація логістичних ризиків призводить до збільшення витрат, зниження рівня логістичного сервісу, виникнення простоїв виробництва, втрати клієнтів і, як наслідок, погіршення фінансових результатів діяльності підприємства.

У сучасних умовах господарювання ефективне управління логістичними ризиками повинно мати системний характер та охоплювати всі складові логістичної діяльності підприємства. Така система передбачає безперервне виявлення потенційних загроз, аналіз причин їх виникнення, оцінювання рівня впливу на результати діяльності, вибір найбільш ефективних способів реагування, реалізацію відповідних управлінських заходів та подальший контроль їх результативності. Комплексний підхід дозволяє своєчасно виявляти проблемні ділянки логістичної системи та мінімізувати негативні наслідки ризикових подій [2].

Одним із ключових етапів управління логістичними ризиками є їх оцінювання. Саме результати оцінювання формують інформаційну основу для прийняття управлінських рішень щодо розподілу ресурсів та визначення пріоритетних напрямів удосконалення логістичних процесів. Для цього на практиці широко застосовуються експертні методи, побудова матриць ризику, методи ранжування та інтегрального оцінювання. Їх використання дає можливість визначити не лише ймовірність виникнення ризикових ситуацій, а й оцінити силу їх впливу на окремі логістичні процеси, що забезпечує об'єктивне визначення найбільш критичних ризиків підприємства [3].

Практика діяльності промислових підприємств свідчить, що найбільш поширеними є закупівельні, транспортні, виробничі, складські, фінансові та інформаційні ризики. Закупівельні ризики виникають унаслідок несвоєчасного постачання матеріальних ресурсів або залежності від окремих постачальників. Транспортні ризики пов'язані із затримками перевезень, пошкодженням вантажів і зміною логістичних маршрутів. Виробничі ризики можуть бути наслідком порушення забезпечення виробництва сировиною та комплектуючими, тоді як складські ризики виникають через неефективне управління запасами та недосконалу організацію складських процесів. У сучасних умовах суттєво зростає роль інформаційних ризиків, пов'язаних із порушенням інформаційного обміну, кіберзагрозами та недостатнім рівнем автоматизації логістичних процесів.

Підвищення ефективності управління логістичними ризиками потребує реалізації комплексу взаємопов'язаних організаційних, економічних та інформаційних заходів. До найбільш ефективних належать диверсифікація постачальників, створення бази резервних контрагентів, формування страхових запасів критично важливих матеріалів, оптимізація транспортних маршрутів, впровадження сучасних інформаційних систем управління логістикою та автоматизація контролю матеріальних потоків. Важливим напрямом є також постійний моніторинг ключових показників логістичної діяльності, який дозволяє своєчасно виявляти відхилення від запланованих параметрів та оперативно коригувати управлінські рішення [4].

Перспективним напрямом удосконалення системи управління логістичними ризиками є використання цифрових технологій, зокрема ERP-, WMS- та TMS-систем, засобів бізнес-аналітики, електронного документообігу та цифрового моніторингу логістичних операцій. Їх інтеграція в єдиний інформаційний простір підприємства забезпечує оперативне отримання достовірної інформації, підвищує якість прогнозування ризиків, скорочує час реагування на зміни зовнішнього середовища та сприяє прийняттю більш обґрунтованих управлінських рішень. Комплексне застосування сучасних інструментів ризик-менеджменту дозволяє підвищити стійкість логістичної системи, знизити рівень логістичних витрат і забезпечити безперервність виробничої діяльності підприємства [5]. Використання цифрових технологій сприяє формуванню проактивної системи управління логістичними ризиками, яка орієнтована не лише на реагування на ризикові події, а й на їх попередження та прогнозування.

Висновки

Ефективне управління логістичними ризиками є необхідною передумовою забезпечення безперервності діяльності промислових підприємств та підвищення їх конкурентоспроможності в умовах нестабільного економічного середовища. Проведене дослідження підтвердило, що своєчасне виявлення, комплексне оцінювання та системне управління логістичними ризиками дозволяють зменшити негативний вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на результати діяльності підприємства.

Основними напрямами підвищення ефективності управління логістичними ризиками є диверсифікація постачальників, удосконалення управління запасами, оптимізація транспортної логістики, впровадження цифрового моніторингу логістичних процесів та використання сучасних методів оцінювання ризиків. Комплексна реалізація зазначених заходів сприятиме підвищенню стійкості логістичної системи, скороченню логістичних витрат та забезпеченню стабільного розвитку промислових підприємств в умовах сучасних викликів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ерфан В. Й., Ридош С. В., Осадчук О. Р. Економічна сутність ризику в логістиці. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка».* 2023. Вип. 1 (61). С. 91-95.

2. Вакуленко В., Лю Ю., Лю С. Система ризик-менеджменту логістичних систем в умовах воєнного стану України. *Сталий розвиток економіки.* 2025. № 3 (54). С. 296-300. URL: https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-54-45 (дата звернення: 28.05.2026).

3. Якимишин Л. Я., Бочко О. Ю., Фалович В. А. Механізми управління ризиками в системах транспортно-логістичного забезпечення товарів повсякденного вжитку в умовах глобальної нестабільності. *Галицький економічний вісник.* 2025. № 5 (96). С. 241-248.

4. Саєнсус М., Амбарніков Є. Ідентифікація, оцінка та мінімізація ризиків на всіх етапах логістичного процесу. *Економіка та суспільство.* 2026. Вип. 86. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/D2026-86-283 (дата звернення: 28.05.2026).

5. Ferraro S., Leoni L., Cantini A., De Carlo F. Trends and recommendations for enhancing maturity models in supply chain management and logistics. *Applied Sciences.* 2023. Vol. 13, No. 17. Article 9724. URL: https://doi.org/10.3390/app13179724 (дата звернення: 28.05.2026).

Пілявоз Тетяна Миколаївна – к.е.н., доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: pilyavoz@vntu.edu.ua

Никитюк Олександр Олександрович – здобувач групи 2Л-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Tetiana Piliavoz – Cand. Sc. (Econ.), Assistant Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: pilyavoz@vntu.edu.ua

Oleksandr Nykytiuk – Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 336.64:631.145

Пілявоз Т. М.
Наумов Д. А.

УПРАВЛІННЯ ДЖЕРЕЛАМИ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено особливості управління джерелами фінансування підприємств агропромислового комплексу в умовах сучасних кризових процесів, зумовлених воєнним станом. Обґрунтовано значення ефективного формування структури капіталу як передумови забезпечення фінансової стійкості, інвестиційної активності та конкурентоспроможності підприємств. Запропоновано напрями удосконалення управління джерелами фінансування підприємств агропромислового комплексу.

Ключові слова: джерела фінансування, власний капітал, позиковий капітал, структура капіталу, фінансова стійкість, агропромисловий комплекс, воєнний стан.

Abstract

The peculiarities of financing sources management of agricultural enterprises under the current crisis conditions caused by martial law are investigated. The importance of effective capital structure formation as a prerequisite for ensuring financial stability, investment activity, and enterprise competitiveness is substantiated. Directions for improving the financing sources management of agricultural enterprises are proposed.

Keywords: financing sources, equity capital, borrowed capital, capital structure, financial stability, agricultural sector, martial law.

Вступ

В умовах воєнного стану підприємства агропромислового комплексу функціонують під впливом значної кількості зовнішніх ризиків, серед яких порушення логістичних ланцюгів, нестабільність фінансового ринку, обмеженість доступу до кредитних ресурсів, зростання вартості матеріально-технічних ресурсів та високий рівень економічної невизначеності. За таких умов особливого значення набуває формування ефективної системи управління джерелами фінансування, яка забезпечує фінансову стійкість підприємств, підтримання їх платоспроможності та створення передумов для подальшого розвитку [1].

Специфіка діяльності підприємств агропромислового комплексу обумовлює підвищену потребу у фінансових ресурсах, необхідних для формування оборотного капіталу, оновлення матеріально-технічної бази та реалізації інвестиційних проєктів. Водночас воєнний стан значно ускладнив доступ до традиційних джерел фінансування, що потребує пошуку більш ефективних механізмів формування структури капіталу та використання сучасних фінансових інструментів [2].

У сучасних умовах особливої актуальності набуває забезпечення оптимального співвідношення власного і позикового капіталу, що дозволяє мінімізувати фінансові ризики, підвищити ефективність використання фінансових ресурсів та забезпечити стабільний розвиток підприємства.

Результати дослідження

Джерела фінансування є основою формування фінансових ресурсів підприємства та визначають його можливості щодо здійснення операційної, інвестиційної й фінансової діяльності. Від обґрунтованості вибору джерел фінансування залежить фінансова стійкість підприємства, рівень його платоспроможності, інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності. У сучасній економічній літературі управління джерелами фінансування розглядається як безперервний процес формування, залучення та ефективного використання фінансових ресурсів з метою забезпечення стабільного розвитку підприємства та максимізації результатів його діяльності [1].

Для підприємств агропромислового комплексу проблема формування фінансових ресурсів є особливо актуальною, оскільки їх діяльність характеризується сезонністю виробництва, значною капіталомісткістю, тривалим виробничим циклом та високою залежністю від природно-кліматичних

умов. Крім того, функціонування аграрних підприємств потребує значних обсягів оборотного капіталу для закупівлі сировини, паливно-мастильних матеріалів, кормів, насіння, добрив та інших матеріальних ресурсів, що зумовлює необхідність залучення як власних, так і позикових джерел фінансування.

Воєнний стан істотно змінив умови формування фінансових ресурсів українських підприємств. Зростання інфляції, нестабільність валютного курсу, підвищення відсоткових ставок за кредитами, ускладнення логістичних процесів та скорочення інвестиційної активності значно обмежили можливості залучення фінансових ресурсів. За таких умов підприємства змушені переглядати власну фінансову політику, оптимізувати структуру капіталу та шукати альтернативні джерела фінансування, здатні забезпечити безперервність виробничої діяльності [2].

Основними джерелами фінансування діяльності підприємств залишаються власний капітал, банківське кредитування, фінансовий лізинг, державна підтримка та інші залучені фінансові ресурси. Власний капітал забезпечує фінансову незалежність підприємства та мінімізує ризик неплатоспроможності, однак його обсяги часто є недостатніми для реалізації масштабних інвестиційних проєктів. Використання банківських кредитів дозволяє швидко залучити необхідні кошти, проте супроводжується додатковими фінансовими витратами, підвищенням боргового навантаження та зростанням фінансових ризиків.

Одним із найбільш перспективних інструментів фінансування оновлення матеріально-технічної бази підприємств агропромислового комплексу є фінансовий лізинг. Його використання дозволяє придбати сучасне виробниче обладнання без значного одноразового вилучення власних фінансових ресурсів, рівномірно розподілити фінансове навантаження протягом строку дії договору та забезпечити підтримання належного рівня ліквідності підприємства. Крім того, фінансовий лізинг сприяє прискоренню технічного переоснащення виробництва та підвищенню конкурентоспроможності продукції агропромислових підприємств [3].

Важливою складовою управління джерелами фінансування є оптимізація структури капіталу. Формування раціонального співвідношення власного та позикового капіталу дає змогу знизити фінансові ризики, забезпечити достатній рівень платоспроможності та підвищити ефективність використання фінансових ресурсів. При цьому прийняття управлінських рішень повинно ґрунтуватися на оцінюванні вартості капіталу, рівня фінансового левериджу, ліквідності, фінансової стійкості та здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання.

Підвищення ефективності управління джерелами фінансування також потребує впровадження сучасних методів фінансового планування, бюджетування та контролю. Використання цифрових технологій, автоматизованих систем фінансового аналізу та управлінського обліку забезпечує своєчасне отримання інформації про потребу у фінансових ресурсах, дозволяє оперативно оцінювати фінансові ризики та приймати обґрунтовані управлінські рішення. У сучасних дослідженнях наголошується, що саме комплексне фінансове планування та оптимізація структури капіталу є одними з ключових чинників забезпечення довгострокової фінансової стійкості підприємств.

Отже, ефективне управління джерелами фінансування підприємств агропромислового комплексу повинно базуватися на комплексному підході, який передбачає оптимізацію структури капіталу, диверсифікацію джерел фінансування, використання сучасних фінансових інструментів, зокрема фінансового лізингу, а також удосконалення системи фінансового планування й контролю. Реалізація зазначених заходів сприятиме зміцненню фінансової стійкості підприємств, підвищенню ефективності використання фінансових ресурсів та забезпеченню їх стабільного розвитку в умовах воєнного стану.

Висновки

Управління джерелами фінансування є одним із ключових чинників забезпечення фінансової стійкості підприємств агропромислового комплексу в умовах воєнного стану. Проведене дослідження підтвердило, що ефективність функціонування підприємств значною мірою залежить від раціонального поєднання власного та позикового капіталу, своєчасного залучення фінансових ресурсів і використання сучасних фінансових інструментів.

Основними напрямами удосконалення управління джерелами фінансування є оптимізація структури капіталу, використання фінансового лізингу для оновлення виробничих потужностей, диверсифікація джерел фінансування та посилення системи фінансового планування. Реалізація зазначених заходів сприятиме зміцненню фінансової стійкості підприємств, підвищенню

ефективності використання фінансових ресурсів та забезпеченню їх стабільного розвитку в умовах сучасних економічних викликів [4].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кліманський А. Теоретична сутність управління фінансовими ресурсами підприємств. *Економіка та суспільство.* 2023. Вип. 57. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-57-31 (дата звернення: 15.05.2026).

2. Огренич Ю., Семібратова Є. Фінансування підприємств в умовах воєнного стану: проблеми та напрями вирішення. *Collection of scientific papers «ΛΟΓΟΣ». Oxford, UK.* 2025. С. 39-42.

3. Бондаренко С. М., Копа С. О. Управління джерелами фінансування сільськогосподарських підприємств. *Економіка та суспільство.* 2025. Вип. 74. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-74-88 (дата звернення: 20.05.2026).

4. Соколовська І., Сивак О. Фінансові джерела стійкості українських підприємств в умовах невизначеності. *Вчені записки Університету «КРОК».* 2023. № 4 (72). С. 39-46.

Пілявоз Тетяна Миколаївна **–** к.е.н., доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: pilyavoz@vntu.edu.ua

Наумов Дмитро Антонович **–** здобувач групи П-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Tetiana Piliavoz **–** Cand. Sc. (Econ.), Assistant Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: pilyavoz@vntu.edu.ua

Dmytro Naumov**–** Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 658.7:658.8

Пілявоз Т. М.
Ковтонюк В. Д.

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено сучасні підходи до підвищення ефективності логістичного забезпечення збутової діяльності підприємства. Визначено роль логістичного забезпечення у забезпеченні ефективної організації збуту, підвищенні якості логістичного сервісу та оптимізації взаємодії між структурними підрозділами підприємства. Обґрунтовано основні напрями вдосконалення логістичного забезпечення збутової діяльності.

Ключові слова: логістичне забезпечення, збутова діяльність, логістичні процеси, управління запасами, ERP-система, логістичний сервіс, цифровізація.

Abstract

The paper examines modern approaches to improving the efficiency of logistics support for enterprise sales activities. The role of logistics support in ensuring efficient sales organization, improving logistics service quality, and optimizing interaction between enterprise departments is determined. The study substantiates the main directions for improving logistics support.

Keywords: logistics support, sales activity, logistics processes, inventory management, ERP system, logistics service, digitalization.

Вступ

Збутова діяльність є завершальним етапом кругообігу продукції підприємства, від результативності якого залежать обсяги реалізації, швидкість обороту капіталу, рівень задоволеності споживачів та конкурентоспроможність підприємства загалом. Досягнення високої ефективності збуту сьогодні визначається не лише якістю продукції чи ціновою політикою, а й здатністю підприємства забезпечити безперервність логістичних процесів, своєчасне виконання замовлень, раціональне управління запасами та ефективну взаємодію між усіма учасниками логістичного ланцюга [1].

Практика діяльності українських підприємств свідчить, що значна частина проблем у сфері збуту пов'язана не з недостатнім попитом, а з недосконалістю логістичного забезпечення: несвоєчасним інформаційним обміном, неузгодженістю роботи структурних підрозділів, надлишковими запасами, затримками виконання замовлень та недостатнім рівнем логістичного сервісу. Це обумовлює необхідність пошуку сучасних підходів до організації логістичного забезпечення збутової діяльності, які б забезпечували одночасне підвищення ефективності внутрішніх процесів і якості обслуговування споживачів.

Одним із найбільш перспективних напрямів є комплексна цифровізація логістичних процесів, що передбачає інтеграцію управління запасами, замовленнями, складськими операціями та інформаційними потоками в єдиному інформаційному середовищі. Використання сучасних ERP-рішень дозволяє забезпечити прозорість виконання логістичних операцій, підвищити оперативність прийняття управлінських рішень, скоротити логістичні витрати та покращити рівень логістичного сервісу, що зумовлює актуальність дослідження напрямів підвищення ефективності логістичного забезпечення збутової діяльності підприємств.

Результати дослідження

Логістичне забезпечення збутової діяльності є одним із ключових елементів системи управління підприємством, що забезпечує ефективну організацію руху матеріальних, інформаційних та супутніх сервісних потоків у процесі реалізації продукції. Його основною метою є створення умов для своєчасного виконання замовлень, оптимізації логістичних витрат, підвищення якості обслуговування споживачів та забезпечення безперервності процесу реалізації продукції. На відміну

від традиційного розуміння збуту як процесу продажу товарів, сучасне логістичне забезпечення охоплює комплекс взаємопов'язаних процесів, які починаються з моменту отримання замовлення і завершуються післяпродажним обслуговуванням клієнтів. Саме тому ефективність логістичного забезпечення безпосередньо впливає не лише на фінансові результати діяльності підприємства, а й на формування його конкурентних переваг [1].

Сучасні тенденції розвитку економіки свідчать про зростання ролі логістики у забезпеченні результативності збутової діяльності. Посилення конкуренції, розвиток електронної комерції, скорочення життєвого циклу продукції та підвищення вимог споживачів до швидкості виконання замовлень вимагають від підприємств постійного вдосконалення логістичних процесів. Споживачі дедалі більше оцінюють не лише якість продукції, а й швидкість її доставки, можливість отримання актуальної інформації про виконання замовлення, гнучкість умов постачання та якість післяпродажного сервісу. У зв'язку з цим логістичне забезпечення поступово перетворюється із допоміжної функції на один із стратегічних напрямів розвитку підприємства [2].

Ефективне логістичне забезпечення збутової діяльності базується на взаємодії кількох взаємопов'язаних складових. До них належать управління запасами, організація складських процесів, планування транспортування, інформаційне забезпечення, координація взаємодії між структурними підрозділами та логістичний сервіс. Недостатня узгодженість хоча б одного із зазначених елементів негативно впливає на результативність функціонування всієї системи збуту, призводить до збільшення операційних витрат, затримок виконання замовлень і погіршення якості обслуговування клієнтів.

Аналіз сучасної практики функціонування підприємств дозволяє виділити низку проблем, які найбільш часто знижують ефективність логістичного забезпечення збутової діяльності. До них належать надлишкові товарні запаси, недостатній рівень автоматизації логістичних процесів, дублювання інформації між структурними підрозділами, тривале погодження замовлень, недостатній рівень координації роботи виробничих, складських і транспортних служб, а також обмежені можливості оперативного контролю виконання логістичних операцій. Наявність зазначених проблем призводить до збільшення тривалості логістичного циклу, підвищення логістичних витрат і зниження рівня задоволеності споживачів.

Одним із найважливіших напрямів підвищення ефективності логістичного забезпечення є вдосконалення системи управління запасами. Запаси забезпечують безперервність виробництва та реалізації продукції, проте їх надлишковий обсяг призводить до уповільнення оборотності оборотних коштів і збільшення витрат на зберігання. З іншого боку, недостатній рівень запасів може стати причиною порушення строків виконання замовлень і втрати клієнтів. Тому підприємства повинні застосовувати сучасні методи планування потреб у запасах, здійснювати постійний моніторинг їх структури та оборотності, використовувати інструменти прогнозування попиту й оптимізації складських залишків [2].

Не менш важливим напрямом удосконалення є автоматизація процесів оброблення замовлень. На багатьох підприємствах інформація про замовлення передається між структурними підрозділами послідовно, що збільшує тривалість їх виконання та підвищує ймовірність виникнення помилок. Використання сучасних цифрових рішень дозволяє автоматизувати приймання замовлень, їх реєстрацію, передачу до виробництва, контроль виконання та організацію доставки готової продукції. Це сприяє скороченню часу виконання замовлень, підвищенню точності інформації та покращенню координації роботи всіх учасників логістичного процесу.

Важливу роль у підвищенні ефективності логістичного забезпечення відіграє формування єдиного інформаційного простору підприємства. Інформація про стан запасів, виконання виробничих операцій, готовність продукції до відвантаження та графіки доставки повинна бути доступною всім підрозділам у режимі реального часу. Це дозволяє оперативно реагувати на зміни попиту, своєчасно приймати управлінські рішення та забезпечувати узгоджену роботу служб постачання, виробництва, складу, логістики та збуту [3].

Перспективним напрямом удосконалення логістичного забезпечення збутової діяльності є впровадження інтегрованих ERP-систем. Такі програмні продукти забезпечують об'єднання процесів управління продажами, запасами, виробництвом, закупівлями, транспортуванням та фінансами в єдиному інформаційному середовищі. Завдяки цьому підприємство отримує можливість здійснювати комплексне планування логістичних операцій, контролювати виконання кожного етапу замовлення,

автоматизувати документообіг та оперативно формувати аналітичну інформацію для прийняття управлінських рішень [4].

Водночас цифровізація логістичного забезпечення не повинна обмежуватися лише впровадженням програмного забезпечення. Підвищення ефективності можливе лише за умови комплексного перегляду організації логістичних процесів, чіткого розподілу функцій між структурними підрозділами, удосконалення інформаційної взаємодії та підвищення кваліфікації персоналу. Саме поєднання організаційних змін із сучасними цифровими технологіями дозволяє досягти найбільшого економічного ефекту.

Окремої уваги потребує розвиток логістичного сервісу як складової логістичного забезпечення збуту. Забезпечення своєчасної доставки продукції, оперативне інформування клієнтів про стан виконання замовлень, можливість швидкого вирішення проблемних ситуацій та якісне післяпродажне обслуговування формують високий рівень довіри до підприємства. Саме тому сучасні підприємства дедалі частіше розглядають логістичний сервіс як один із важливих інструментів формування довгострокових конкурентних переваг.

Отже, результати дослідження свідчать, що підвищення ефективності логістичного забезпечення збутової діяльності потребує комплексного підходу, який поєднує оптимізацію управління запасами, автоматизацію оброблення замовлень, інтеграцію інформаційних потоків, впровадження ERP-систем та розвиток логістичного сервісу. Комплексна реалізація зазначених напрямів сприятиме скороченню логістичних витрат, прискоренню виконання замовлень, підвищенню якості обслуговування клієнтів і забезпеченню стійкого розвитку підприємств в умовах цифровізації економіки.

Висновки

Проведене дослідження підтвердило, що ефективність збутової діяльності підприємства дедалі більше залежить від рівня організації логістичних процесів та якості їх інформаційного забезпечення. Сучасні умови господарювання вимагають переходу від управління окремими логістичними операціями до комплексного управління всіма етапами виконання замовлення, що забезпечує скорочення логістичного циклу, раціональне використання ресурсів і підвищення рівня обслуговування споживачів.

Встановлено, що найбільш результативними напрямами підвищення ефективності логістичного забезпечення збутової діяльності є оптимізація управління запасами, автоматизація процесів оброблення замовлень, інтеграція інформаційних потоків та використання сучасних ERP-систем. Їх комплексне впровадження дозволяє підвищити узгодженість роботи структурних підрозділів, скоротити операційні витрати, прискорити виконання замовлень і сформувати високий рівень логістичного сервісу. Реалізація зазначених заходів створює передумови для зміцнення конкурентних позицій підприємств та забезпечення їх стійкого розвитку в умовах цифровізації економіки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Маковоз О. В., Зайцева А. С. Шляхи удосконалення управління логістичним забезпеченням підприємства. *Вісник економіки транспорту і промисловості.* 2019. № 66. URL: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i66.173187 (дата звернення: 25.05.2026).

2. Крикавський Є. В., Похильченко О. А., Фертч М. Логістика та управління ланцюгами поставок : підручник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. 845 с.

3. Котвицька Н., Захарченко А. Логістичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств України в умовах глобальних викликів. *Сталий розвиток економіки.* 2025. № 3 (54). С. 191-197.

4. Кравчик Ю., Маргасова В., Шевченко Е. Інноваційний механізм логістичного забезпечення розвитку підприємств в умовах нестабільності. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences.* 2025. № 346. С. 161-170.

Пілявоз Тетяна Миколаївна **–** к.е.н., доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: pilyavoz@vntu.edu.ua

Ковтонюк Владислава Дмитрівна **–** здобувачка групи 2Л-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Tetiana Piliavoz **–** Cand. Sc. (Econ.), Assistant Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: pilyavoz@vntu.edu.ua

Vladyslava Kovtoniuk **–** Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 658.7:004.89

Пілявоз Т. М.
Запорожець А. С.

УДОСКОНАЛЕННЯ СЕРВІСНОЇ ЛОГІСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ CRM-ТЕХНОЛОГІЙ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено сучасні підходи до удосконалення сервісної логістики підприємства в умовах цифрової трансформації бізнесу. Визначено роль CRM-технологій у підвищенні якості логістичного обслуговування клієнтів, оптимізації сервісно-логістичних процесів та вдосконаленні управління взаємовідносинами зі споживачами. Обґрунтовано напрями підвищення ефективності сервісної логістики шляхом впровадження сучасних CRM-рішень.

Ключові слова: сервісна логістика, логістичний сервіс, CRM-технології, цифровізація, логістичне обслуговування, клієнтоорієнтованість.

Abstract

The paper examines modern approaches to improving enterprise service logistics under conditions of digital business transformation. The role of CRM technologies in enhancing the quality of logistics customer service, optimizing service logistics processes, and improving customer relationship management is determined. The study substantiates directions for increasing the efficiency of service logistics through the implementation of modern CRM solutions.

Keywords: service logistics, logistics service, CRM technologies, digitalization, customer service, customer orientation.

Вступ

Сучасний розвиток підприємств відбувається в умовах посилення конкуренції, цифрової трансформації бізнесу та зростання вимог споживачів до якості обслуговування. За таких умов конкурентні переваги формуються не лише за рахунок якості продукції чи рівня цін, а й завдяки здатності підприємства забезпечувати високий рівень логістичного сервісу, оперативно реагувати на потреби клієнтів і підтримувати довгострокові взаємовідносини зі споживачами. Саме тому сервісна логістика перетворюється на один із ключових елементів системи управління підприємством, оскільки забезпечує узгодженість матеріальних, інформаційних і сервісних потоків, спрямованих на максимальне задоволення потреб клієнтів [1].

Підвищення ефективності сервісної логістики нерозривно пов'язане із впровадженням сучасних цифрових технологій, серед яких особливе місце займають CRM-системи. Використання CRM-технологій дозволяє автоматизувати процеси взаємодії з клієнтами, підвищити оперативність оброблення замовлень, забезпечити безперервний інформаційний супровід та персоналізувати обслуговування споживачів. Це сприяє підвищенню якості логістичного сервісу, зміцненню лояльності клієнтів і зростанню конкурентоспроможності підприємства.

Результати дослідження

Сервісна логістика є важливою складовою системи управління підприємством, оскільки забезпечує організацію логістичного обслуговування споживачів на всіх етапах взаємодії з ними – від прийняття замовлення до післяпродажного супроводу. Її основною метою є створення максимальної цінності для клієнта шляхом забезпечення своєчасного виконання замовлень, високої якості сервісу, оперативного інформаційного забезпечення та ефективної координації логістичних процесів. У сучасних умовах саме рівень сервісної логістики дедалі частіше визначає конкурентні переваги підприємства, оскільки якість обслуговування безпосередньо впливає на рівень задоволеності споживачів, їхню лояльність та готовність до повторної співпраці [1].

Сучасний логістичний сервіс значно виходить за межі традиційної організації доставки продукції. Він охоплює комплекс взаємопов'язаних процесів, які включають консультування клієнтів,

оперативне приймання й оброблення замовлень, інформаційний супровід, контроль виконання логістичних операцій, післяпродажне обслуговування та ефективний зворотний зв'язок зі споживачами. Саме комплексний підхід до організації сервісної логістики дозволяє підприємствам забезпечити високий рівень обслуговування, своєчасно реагувати на зміну потреб ринку та підтримувати довгострокові партнерські відносини з клієнтами [2].

У сучасних умовах господарювання підвищення ефективності сервісної логістики нерозривно пов'язане із цифровою трансформацією бізнес-процесів. Зростання кількості каналів продажу, розвиток електронної комерції та необхідність оперативного опрацювання значних масивів інформації обумовлюють потребу в автоматизації процесів взаємодії з клієнтами. Традиційні методи управління вже не забезпечують необхідної швидкості оброблення замовлень, належного рівня інформаційної підтримки споживачів та ефективної координації роботи структурних підрозділів. У зв'язку з цим підприємства дедалі активніше впроваджують сучасні цифрові рішення, що забезпечують інтеграцію процесів продажу, логістики, маркетингу та сервісного обслуговування в єдиному інформаційному просторі [3].

Одним із найбільш ефективних інструментів цифровізації сервісної логістики є CRM-технології. Їх використання дозволяє централізовано накопичувати інформацію про клієнтів, автоматизувати процеси приймання та супроводу замовлень, координувати взаємодію між структурними підрозділами підприємства, а також забезпечувати постійний контроль виконання логістичних операцій. Використання CRM-систем значно скорочує час оброблення інформації, мінімізує кількість помилок, пов'язаних із людським фактором, та підвищує оперативність прийняття управлінських рішень щодо логістичного обслуговування клієнтів [3].

Особливого значення CRM-технології набувають у формуванні клієнтоорієнтованої моделі управління підприємством. Використання єдиної бази даних про клієнтів дозволяє накопичувати інформацію про історію замовлень, структуру попиту, особливості взаємодії зі споживачами та результати попереднього обслуговування. Це створює можливість персоналізувати комерційні пропозиції, оперативно реагувати на звернення клієнтів, прогнозувати їхні потреби та формувати індивідуальні програми обслуговування. У результаті підвищується рівень задоволеності споживачів, зміцнюється їхня лояльність та формується позитивний імідж підприємства.

Дослідження сучасної практики функціонування підприємств свідчить, що впровадження CRM-систем забезпечує не лише підвищення якості сервісного обслуговування, а й покращення координації логістичних процесів. Інтеграція CRM із корпоративними інформаційними системами, складськими програмами, електронним документообігом та цифровими каналами комунікації дозволяє забезпечити прозорість руху інформаційних потоків, підвищити швидкість обміну даними між структурними підрозділами та своєчасно інформувати клієнтів про стан виконання їхніх замовлень. Це сприяє скороченню тривалості логістичного циклу, підвищенню точності виконання замовлень і покращенню загальної ефективності сервісної логістики [4].

Перспективним напрямом удосконалення сервісної логістики є використання сучасних CRM-платформ, які поєднують функції управління взаємовідносинами з клієнтами, автоматизації бізнес-процесів, аналітики та цифрового моніторингу логістичних операцій. Комплексне застосування таких систем забезпечує оперативне отримання достовірної інформації, підвищує якість планування сервісно-логістичних процесів, спрощує контроль виконання замовлень і створює умови для швидкого реагування на зміни потреб споживачів. Завдяки цьому підприємство отримує можливість підвищити ефективність використання ресурсів, скоротити операційні витрати та покращити якість логістичного сервісу.

Проведений аналіз сучасних підходів до управління сервісною логістикою свідчить, що найбільший ефект від впровадження CRM-технологій досягається за умови їх інтеграції з логістичними процесами підприємства. Це забезпечує централізоване управління інформаційними потоками, підвищує швидкість взаємодії між структурними підрозділами, покращує контроль виконання замовлень та сприяє підвищенню рівня клієнтоорієнтованості.

Таким чином, використання CRM-технологій є одним із найбільш перспективних напрямів розвитку сервісної логістики підприємств. Їх впровадження забезпечує комплексну автоматизацію сервісно-логістичних процесів, покращує інформаційну взаємодію між усіма учасниками логістичного процесу, підвищує рівень клієнтоорієнтованості та створює передумови для формування сучасної системи управління сервісною логістикою. У результаті підприємство отримує

можливість зміцнити конкурентні позиції, підвищити ефективність діяльності та забезпечити стійкий розвиток в умовах цифрової трансформації економіки [4].

Висновки

У сучасних умовах цифрової трансформації бізнесу сервісна логістика стає одним із ключових чинників забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Проведене дослідження підтвердило, що підвищення якості логістичного обслуговування потребує комплексного вдосконалення сервісно-логістичних процесів, автоматизації взаємодії з клієнтами та використання сучасних інформаційних технологій.

Встановлено, що впровадження CRM-технологій забезпечує підвищення оперативності оброблення замовлень, покращення інформаційного супроводу клієнтів, персоналізацію логістичного сервісу та підвищення ефективності управління взаємовідносинами зі споживачами. Комплексне використання сучасних CRM-рішень сприятиме підвищенню якості сервісної логістики, зміцненню лояльності клієнтів і забезпеченню стійкого розвитку підприємств в умовах цифровізації економіки. Практична реалізація запропонованих підходів сприятиме підвищенню ефективності сервісної логістики, оптимізації логістичного обслуговування клієнтів, зміцненню конкурентних переваг підприємств та забезпеченню їх сталого розвитку в умовах цифрової трансформації економіки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Янковська В., Кононов І., Янковський С. Логістичний сервіс як комплекс об’єднаних послуг. *Економіка та суспільство.* 2024. Вип. 63. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-63-98 (дата звернення: 18.05.2026).

2. Кобилюх О., Гірна О. Сучасні підходи до логістичного обслуговування клієнтів на основі використання CRM-системи. *Академічні візії.* 2022. № 10–11. С. 3-12.

3. Загурський О. М. Моделі оптимізації рівня якості логістичного сервісу в ланцюгах постачань. *Вісник економіки транспорту і промисловості.* 2024. № 85. С. 57-66.

4. Christopher M. Logistics & Supply Chain Management. 5th ed. Harlow: Pearson Education Limited, 2016. 310 p.

Пілявоз Тетяна Миколаївна **–** к.е.н., доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: pilyavoz@vntu.edu.ua

Запорожець Артем Сергійович **–** здобувач групи 2Л-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Tetiana Piliavoz **–** Cand. Sc. (Econ.), Assistant Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: pilyavoz@vntu.edu.ua

Artem Zaporozhets**–** Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 658.012.8:005.334

Пілявоз Т. М.
Дубчак Д. М.

СИСТЕМА РАННЬОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено роль системи раннього попередження кризових явищ у забезпеченні фінансової безпеки підприємства в умовах нестабільного економічного середовища. Обґрунтовано необхідність постійного фінансового моніторингу, своєчасного виявлення кризових ризиків та використання сучасних інструментів діагностики фінансового стану підприємства. Визначено основні елементи системи раннього попередження кризових явищ та запропоновано напрями її вдосконалення з метою підвищення фінансової стійкості й забезпечення стабільного функціонування підприємства.

Ключові слова: фінансова безпека, антикризове управління, система раннього попередження, фінансовий моніторинг, кризові явища, фінансова стійкість, банкрутство.

Abstract

The role of an early warning system for crisis phenomena in ensuring enterprise financial security under conditions of an unstable economic environment is investigated. The necessity of continuous financial monitoring, timely identification of crisis risks, and the application of modern financial diagnostic tools is substantiated. The main components of the early warning system are identified, and directions for its improvement aimed at strengthening financial stability and ensuring sustainable ensuring sustainable enterprise operation are proposed.

Keywords: financial security, crisis management, early warning system, financial monitoring, crisis phenomena, financial stability, bankruptcy.

Вступ

В умовах нестабільного економічного середовища, що характеризується воєнним станом, інфляційними процесами, порушенням логістичних зв’язків, нестабільністю фінансових ринків та високим рівнем невизначеності, підприємства дедалі частіше стикаються з необхідністю оперативного реагування на кризові явища. За таких умов традиційний підхід до антикризового управління, який передбачає реагування вже після виникнення кризової ситуації, втрачає свою ефективність. Натомість зростає значення превентивного управління, орієнтованого на своєчасне виявлення негативних тенденцій та недопущення розвитку кризових процесів [1].

Одним із найбільш дієвих інструментів реалізації превентивного підходу є система раннього попередження кризових явищ. Її функціонування ґрунтується на безперервному фінансовому моніторингу, аналізі внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, своєчасному виявленні факторів ризику та формуванні інформаційної бази для прийняття ефективних управлінських рішень. Саме така система дозволяє підприємству не лише мінімізувати можливі втрати, а й забезпечити стабільність господарської діяльності та підтримувати належний рівень фінансової безпеки [2].

У сучасних умовах фінансова безпека підприємства визначається не лише його здатністю виконувати поточні фінансові зобов'язання, а й можливістю своєчасно адаптуватися до змін зовнішнього середовища, підтримувати фінансову стійкість та ефективно управляти ризиками. Саме тому впровадження системи раннього попередження кризових явищ слід розглядати як один із ключових напрямів удосконалення сучасної системи антикризового управління підприємством.

Результати дослідження

У сучасній економічній літературі система раннього попередження кризових явищ розглядається як складова механізму антикризового управління, основним призначенням якої є своєчасне виявлення негативних тенденцій розвитку підприємства, оцінювання потенційних загроз та інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень [3]. На відміну від

традиційного підходу, орієнтованого переважно на подолання наслідків кризи, система раннього попередження має превентивний характер і спрямована на недопущення її виникнення.

Основою ефективного функціонування системи є безперервний моніторинг фінансово-господарської діяльності підприємства. Для комплексного оцінювання його фінансового стану доцільно використовувати систему взаємопов'язаних показників ліквідності, фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності, оборотності активів, структури капіталу та грошових потоків. Їх систематичний аналіз дає змогу своєчасно виявляти негативні тенденції та запобігати розвитку кризових процесів [2].

Важливим напрямом є також оцінювання факторів зовнішнього середовища, зокрема змін законодавства, інфляційних процесів, валютних коливань, логістичних ризиків, нестабільності постачання ресурсів, змін споживчого попиту та посилення конкуренції. Комплексний аналіз внутрішніх і зовнішніх чинників дозволяє своєчасно ідентифікувати потенційні загрози та оцінити їх вплив на фінансову безпеку підприємства [4].

Невід'ємною складовою системи раннього попередження є діагностика ймовірності виникнення кризових явищ. З цією метою доцільно використовувати комплекс моделей прогнозування банкрутства, зокрема моделі Альтмана, Таффлера, Ліса, Терещенка та коефіцієнт Бівера. Їх поєднання забезпечує більш об'єктивне оцінювання фінансового стану підприємства та підвищує достовірність прогнозів [4].

Результати фінансового моніторингу та оцінювання ризиків є інформаційною основою для прийняття своєчасних управлінських рішень щодо оптимізації структури активів і капіталу, удосконалення управління дебіторською заборгованістю, формування резервів ліквідності, диверсифікації постачальників та коригування фінансової політики підприємства [2].

Узагальнення результатів дослідження дало змогу запропонувати концептуальну модель системи раннього попередження кризових явищ, яка поєднує фінансовий моніторинг, оцінювання ризиків, прогнозування кризових процесів і прийняття управлінських рішень (рис. 1).

Рисунок 1 – Основні елементи системи раннього попередження кризових явищ

Запропонована система базується на безперервному циклі фінансового моніторингу та передбачає послідовне виконання етапів збору інформації, оцінювання фінансового стану, ідентифікації ризиків, прогнозування кризових явищ, прийняття управлінських рішень і контролю їх результативності. Такий підхід забезпечує своєчасне реагування на негативні зміни та підвищує адаптивність підприємства до сучасних економічних викликів.

Важливо, щоб система раннього попередження не функціонувала ізольовано, а була інтегрована в загальну систему стратегічного та оперативного управління підприємством. Це забезпечує узгодженість антикризових заходів із фінансовою, виробничою, інвестиційною та кадровою

політикою підприємства, сприяє підвищенню ефективності управління ресурсами та формуванню довгострокових конкурентних переваг. Інтеграція системи раннього попередження із загальною системою менеджменту дозволяє підприємству своєчасно адаптуватися до змін зовнішнього середовища та підтримувати належний рівень фінансової безпеки.

Отже, система раннього попередження кризових явищ повинна розглядатися як невід'ємна складова сучасного антикризового управління. Її впровадження забезпечує своєчасне виявлення кризових ризиків, підвищує якість управлінських рішень, сприяє зміцненню фінансової безпеки та створює передумови для довгострокового розвитку підприємства.

Висновки

Проведене дослідження підтвердило, що система раннього попередження кризових явищ є важливою складовою сучасного антикризового управління та одним із ключових інструментів забезпечення фінансової безпеки підприємства. Її впровадження забезпечує своєчасне виявлення негативних тенденцій, комплексне оцінювання внутрішніх і зовнішніх ризиків, прогнозування розвитку кризових процесів та підвищення обґрунтованості управлінських рішень.

Ефективність системи раннього попередження визначається комплексним використанням фінансового моніторингу, сучасних моделей прогнозування банкрутства, цифрових технологій оброблення інформації та ризик-орієнтованого підходу до управління. Запропонована концептуальна модель системи раннього попередження кризових явищ може бути використана як практичний інструмент для своєчасної ідентифікації фінансових загроз, зміцнення фінансової стійкості та підвищення адаптивності підприємства до змін зовнішнього середовища.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ткаченко А. Антикризове управління як комплексна система запобігання кризовим ситуаціям. *Modeling the Development of the Economic Systems.* 2023. № 1. С. 220-225.
2. Прокопишин О. С. Система антикризового управління як підґрунтя попередження кризових явищ на підприємствах. *Інвестиції: практика та досвід.* 2021. № 9. С. 40-45.
3. Денисов Д. М. Система раннього реагування та попередження банкрутства. *Вісник Університету «Україна».* 2024. № 10 (37). С. 46-55. URL: https://doi.org/10.36994/2707-4110-2024-10-37-04 (дата звернення: 22.05.2026).
4. Кривов'язюк І. В. Антикризове управління підприємством в умовах війни: загальна характеристика й пошук рішень щодо доцільності його запровадження. *Економіка та суспільство.* 2025. Вип. 78. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-78-26 (дата звернення: 22.05.2026).

Пілявоз Тетяна Миколаївна – к.е.н., доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: pilyavoz@vntu.edu.ua

Дубчак Даніїл Максимович – здобувач групи П-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Tetiana Piliavoz – Cand. Sc. (Econ.), Assistant Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: pilyavoz@vntu.edu.ua

Daniil Dubchak – Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 658.15:658.155

Пілявоз Т. М.
Джуринська А. М.

УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено особливості управління прибутковістю підприємства в умовах воєнного стану та економічної нестабільності. Обґрунтовано значення прибутковості як ключового показника ефективності діяльності підприємства, його фінансової стійкості та конкурентоспроможності. Визначено основні чинники, що впливають на формування прибутку підприємства в сучасних умовах. Запропоновано напрями підвищення прибутковості підприємства.

Ключові слова: прибуток, прибутковість, рентабельність, фінансові результати, управління прибутковістю, оптимізація витрат, фінансова стійкість, воєнний стан, економічна нестабільність.

Abstract

The peculiarities of enterprise profitability management under martial law and economic instability are investigated. The importance of profitability as a key indicator of enterprise efficiency, financial stability and competitiveness is substantiated. The main factors influencing enterprise profit formation in modern conditions are identified. Directions for increasing enterprise profitability are proposed.

Keywords: profit, profitability, return, financial results, profitability management, cost optimization, financial stability, martial law, economic instability.

Вступ

У сучасних умовах господарювання прибутковість підприємства є одним із ключових показників ефективності його діяльності, фінансової стійкості та конкурентоспроможності. Саме прибуток формує фінансову основу розвитку підприємства, забезпечує можливість оновлення виробництва, впровадження інновацій, розширення ринків збуту та зміцнення ринкових позицій [1].

В умовах воєнного стану та економічної нестабільності управління прибутковістю підприємства ускладнюється впливом значної кількості зовнішніх і внутрішніх чинників. Зростання вартості сировини, матеріалів та енергоресурсів, порушення логістичних зв'язків, нестабільність попиту, інфляційні процеси та підвищення рівня фінансових ризиків негативно впливають на формування фінансових результатів підприємств [2].

За таких умов особливого значення набуває пошук ефективних підходів до управління прибутковістю підприємства, що передбачає оптимізацію витрат, підвищення ефективності використання ресурсів, удосконалення фінансового планування та контролю, а також своєчасне реагування на зміни зовнішнього середовища.

Дослідження питань управління прибутковістю підприємства має важливе теоретичне та практичне значення, оскільки дозволяє визначити резерви підвищення ефективності діяльності підприємств, зміцнення їх фінансової стійкості та забезпечення стабільного розвитку в сучасних умовах.

Результати дослідження

Прибутковість підприємства характеризує здатність суб'єкта господарювання отримувати прибуток у процесі здійснення виробничої, комерційної та фінансової діяльності. Вона є узагальнюючим показником ефективності функціонування підприємства, оскільки відображає результативність використання наявних ресурсів, рівень організації виробництва, якість управлінських рішень та спроможність підприємства адаптуватися до змін зовнішнього середовища.

Управління прибутковістю підприємства доцільно розглядати як систему управлінських рішень, спрямованих на формування, розподіл і використання прибутку з метою забезпечення стабільного розвитку підприємства та підвищення ефективності його діяльності. Основними складовими такого

управління є аналіз фінансових результатів, планування прибутку, контроль витрат, управління доходами, оцінювання показників рентабельності та визначення резервів підвищення прибутковості [3].

В умовах воєнного стану управління прибутковістю підприємства набуває особливої складності. Підприємства змушені функціонувати в умовах нестабільного зовнішнього середовища, що супроводжується зростанням витрат, ускладненням постачання, зниженням платоспроможного попиту та підвищенням рівня невизначеності. Це потребує від підприємств більшої гнучкості, оперативності в ухваленні управлінських рішень та посилення контролю за фінансовими результатами.

Одним із ключових чинників зниження прибутковості підприємств у сучасних умовах є зростання собівартості продукції. Підвищення вартості енергоресурсів, матеріалів, транспортних послуг та інших виробничих витрат призводить до скорочення прибутку навіть за умови збереження або збільшення обсягів реалізації продукції. Саме тому оптимізація витрат є одним із головних напрямів підвищення прибутковості підприємства.

Для забезпечення ефективного управління прибутковістю підприємства необхідним є проведення системного аналізу фінансових результатів і показників рентабельності. Показники рентабельності дозволяють оцінити ефективність використання активів, власного капіталу, витрат та обсягу реалізації продукції. На відміну від абсолютної величини прибутку, вони дають змогу визначити відносний рівень ефективності діяльності підприємства та виявити основні проблемні аспекти його функціонування [3].

За результатами дослідження встановлено, що підвищення прибутковості підприємства в умовах економічної нестабільності повинно базуватися на комплексному підході. До основних напрямів удосконалення управління прибутковістю доцільно віднести оптимізацію витрат, скорочення енерговитрат, удосконалення управління адміністративними витратами, підвищення ефективності використання оборотних активів, покращення системи фінансового планування та контролю, а також розширення ринків збуту продукції.

Важливим резервом підвищення прибутковості є скорочення енерговитрат підприємства. Впровадження енергозберігаючих технологій, модернізація систем освітлення, оптимізація режимів роботи обладнання та автоматизація виробничих процесів дозволяють зменшити енергоємність виробництва та скоротити виробничі витрати.

Суттєвий вплив на фінансові результати має також оптимізація адміністративних витрат. Автоматизація документообігу, посилення контролю витрат, удосконалення управлінських процесів та використання цифрових технологій сприяють підвищенню фінансової дисципліни й ефективності управління підприємством.

Окрему увагу слід приділити підвищенню ефективності використання оборотних активів. Оптимізація виробничих запасів, скорочення тривалості операційного циклу, посилення контролю дебіторської заборгованості та раціональне використання оборотних коштів дозволяють прискорити оборотність активів, покращити ліквідність підприємства та зменшити потребу у залученні додаткових фінансових ресурсів.

Узагальнюючи результати дослідження, можна зазначити, що ефективне управління прибутковістю підприємства в умовах воєнного стану та економічної нестабільності повинно бути спрямоване не лише на збільшення прибутку, а й на забезпечення фінансової стійкості, раціональне використання ресурсів, зниження витрат і підвищення адаптивності підприємства до зовнішніх викликів.

Висновки

Управління прибутковістю підприємства є важливою передумовою забезпечення його стабільного функціонування та розвитку в умовах воєнного стану й економічної нестабільності. Проведене дослідження дозволило встановити, що прибутковість підприємства залежить від ефективності управління доходами, витратами, фінансовими результатами та ресурсним потенціалом .

Визначено, що основними напрямами підвищення прибутковості підприємства є оптимізація витрат, скорочення енерговитрат, удосконалення управління адміністративними витратами, підвищення ефективності використання оборотних активів, покращення фінансового планування та контролю, а також розширення ринків збуту продукції.

Реалізація зазначених напрямів сприятиме покращенню фінансових результатів підприємства, підвищенню рівня рентабельності, зміцненню фінансової стійкості та забезпеченню адаптації підприємства до нестабільних умов зовнішнього середовища. Отже, формування ефективної системи управління прибутковістю є необхідною умовою забезпечення конкурентоспроможності та довгострокового розвитку підприємства [4].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Акулюшина М., Лук'янчук О., Кедік В. Сутність прибутку та його формування для підприємств у сучасних умовах: стратегічний аспект. *Економіка та суспільство.* 2025. Вип. 80. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-80-20 (дата звернення: 17.05.2026).
2. Івахненков С. В. Підходи до дослідження рентабельності підприємств в умовах воєнної економіки. *Наукові записки НаУКМА. Економічні науки.* 2022. Т. 7, вип. 1. С. 48-53.
3. Мартиненко В., Григоренко О. Аналітична характеристика процесу управління прибутковістю підприємства в сучасних умовах. *Економіка та суспільство.* 2023. Вип. 57. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-57-87 (дата звернення: 17.05.2026).
4. Боковець В. В., Пілявоз Т. М., Григорук І. О. Забезпечення стабільного розвитку та економічної стійкості підприємств в умовах сучасних викликів. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences.* 2025. № 338 (1). С. 465-468. URL: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2025-338-68 (дата звернення: 17.05.2026).

Пілявоз Тетяна Миколаївна – к.е.н., доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: pilyavoz@vntu.edu.ua

Джуринська Ангеліна Миколаївна – здобувачка групи П-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Tetiana Piliavoz – Cand. Sc. (Econ.), Assistant Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: pilyavoz@vntu.edu.ua

Angelina Dzhurynska – Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 658.7:658.15

Коваль Н. О.
Собко О. В.

КОНТРОЛІНГ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті досліджено особливості використання контролінгу логістичних витрат як інструменту підвищення ефективності діяльності торговельних підприємств. Обґрунтовано необхідність комплексного підходу до управління логістичними витратами. Визначено ключові елементи системи контролінгу логістичних витрат.

Ключові слова: логістичні витрати, контролінг, управління логістичними витратами, торговельне підприємство, логістична діяльність, ключові показники ефективності, логістичний менеджмент.

Abstract

The article examines the application of logistics cost controlling as a tool for improving the efficiency of trading enterprises. The necessity of a comprehensive approach to logistics cost management is substantiated. The key elements of a logistics cost controlling system are identified.

Keywords: logistics costs, logistics cost controlling, logistics cost management, trading enterprise, logistics activities, key performance indicators, logistics management.

Вступ

Логістичні витрати є однією з найбільш динамічних складових операційних витрат торговельних підприємств. Вони формуються практично на всіх етапах руху товару — від закупівлі та транспортування до складування, обробки замовлень і доставки споживачам. В умовах нестабільності ринку, підвищення вартості транспортних послуг, енергоресурсів та складської інфраструктури питання ефективного управління логістичними витратами набуває особливої актуальності, оскільки безпосередньо впливає на собівартість продукції, фінансові результати та конкурентоспроможність підприємства [1].

Незважаючи на значну кількість наукових досліджень у сфері логістичного менеджменту, на практиці управління логістичними витратами часто зводиться лише до їх обліку або аналізу після завершення господарських операцій. Такий підхід не забезпечує своєчасного виявлення причин перевитрат і не дозволяє оперативно реагувати на відхилення від запланованих показників. Саме тому все більшого поширення набуває концепція логістичного контролінгу, яка поєднує функції планування, моніторингу, аналізу та контролю логістичних процесів в єдиній системі управління [2].

Використання контролінгу дозволяє не лише контролювати рівень логістичних витрат, а й оцінювати результативність логістичних процесів, визначати резерви їх оптимізації та забезпечувати інформаційну підтримку прийняття управлінських рішень. З огляду на це актуальним науково-практичним завданням є визначення місця логістичного контролінгу у системі управління торговельним підприємством та обґрунтування напрямів його використання для підвищення ефективності логістичної діяльності.

Результати дослідження

Зростання логістичних витрат є характерною тенденцією для більшості торговельних підприємств, що обумовлено ускладненням логістичних ланцюгів, підвищенням вартості транспортних послуг, збільшенням витрат на утримання товарних запасів та необхідністю забезпечення високого рівня логістичного сервісу. За таких умов ефективність діяльності підприємства дедалі більше залежить не від скорочення окремих статей витрат, а від здатності своєчасно виявляти причини їх виникнення та приймати обґрунтовані управлінські рішення. У зв'язку з цим логістичний контролінг доцільно розглядати як один із ключових інструментів сучасної системи управління підприємством [3].

На відміну від традиційного контролю, який орієнтований переважно на перевірку фактичних показників, контролінг забезпечує інформаційно-аналітичний супровід управління логістичними процесами. Його основне призначення полягає у поєднанні планування, бюджетування, обліку, аналізу та моніторингу логістичних витрат в єдину систему, що забезпечує своєчасне виявлення відхилень, оперативне реагування на них та підвищення ефективності використання ресурсів підприємства [1].

Разом із тим ефективність логістичного контролінгу визначається не лише організацією контролю логістичних витрат, а насамперед можливістю своєчасно впливати на процес їх формування. З огляду на це система контролінгу повинна бути інтегрована з процесами планування закупівель, управління товарними запасами, транспортування та бюджетування логістичної діяльності. Такий підхід забезпечує перехід від контролю наслідків до управління причинами виникнення логістичних витрат, що є важливою передумовою підвищення ефективності логістичної діяльності підприємства.

Ефективність логістичного контролінгу значною мірою визначається системою показників, за допомогою яких оцінюються результати логістичної діяльності. Доцільно здійснювати постійний моніторинг частки логістичних витрат у чистому доході, рівня транспортних і складських витрат, витрат на управління запасами, логістичних витрат на одиницю реалізації, а також показників оборотності товарних запасів. Комплексне використання зазначених показників створює інформаційну основу для оцінювання результативності логістичних процесів, виявлення резервів скорочення витрат та прийняття обґрунтованих управлінських рішень [4].

Важливою складовою контролінгу є бюджетування логістичних витрат та визначення центрів відповідальності за їх формування. Доцільно, щоб бюджетування логістичних витрат здійснювалося не ізольовано, а у взаємозв'язку із прогнозними обсягами реалізації продукції, планами закупівель та нормативами товарних запасів. Такий підхід дозволяє своєчасно оцінювати вплив управлінських рішень на зміну логістичних витрат та мінімізувати ризик їх необґрунтованого зростання та забезпечити більш ефективне використання фінансових ресурсів підприємства [5].

Суттєвого значення в сучасних умовах набуває цифрова підтримка контролінгу логістичних витрат. Використання інтегрованих інформаційних систем забезпечує автоматизацію збору й обробки даних, оперативний розрахунок ключових показників ефективності, формування аналітичної звітності та підвищує якість інформаційного забезпечення керівництва підприємства. Це створює передумови для переходу від реактивного управління логістичними витратами до їх прогнозування та превентивного контролю. Крім того, цифровізація сприяє підвищенню прозорості логістичних процесів, скороченню часу підготовки аналітичної інформації та покращенню якості управлінських рішень.

Важливою перевагою використання логістичного контролінгу є можливість оцінювання взаємозв'язку між рівнем логістичних витрат і якістю логістичного сервісу. Практика свідчить, що механічне скорочення окремих статей витрат не завжди забезпечує підвищення ефективності діяльності підприємства, оскільки може призвести до погіршення рівня обслуговування клієнтів, збільшення термінів доставки або втрати частини споживачів. Саме тому контролінг повинен бути орієнтований на досягнення оптимального співвідношення між логістичними витратами та рівнем логістичного сервісу.

Отже, контролінг логістичних витрат слід розглядати не як окремий інструмент контролю, а як складову сучасної системи логістичного менеджменту, що забезпечує інтеграцію процесів планування, аналізу, моніторингу та оцінювання ефективності логістичної діяльності. Його використання сприяє підвищенню прозорості управління логістичними процесами, своєчасному виявленню резервів скорочення витрат та прийняттю більш обґрунтованих управлінських рішень.

Висновки

Отже, в умовах зростання ролі логістики у забезпеченні конкурентоспроможності торговельних підприємств особливого значення набуває впровадження сучасних підходів до управління логістичними витратами. Проведене дослідження засвідчило, що використання контролінгу дозволяє інтегрувати процеси планування, обліку, аналізу та контролю логістичних витрат у єдину систему інформаційної підтримки управління.

Контролінг логістичних витрат доцільно розглядати не лише як інструмент контролю витрат, а як складову сучасної системи логістичного менеджменту, що забезпечує інформаційну підтримку управлінських рішень, підвищує прозорість логістичних процесів та створює передумови для

довгострокового підвищення ефективності діяльності торговельних підприємств. Його використання дозволяє перейти від локального контролю окремих витрат до комплексного управління результативністю логістичної діяльності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Краєвський В. М., Шевченко Є. Д. Концепт-менеджмент логістичних витрат в інтегрованих ланцюгах постачань. *Галицький економічний вісник.* 2025. № 1 (92). С. 123-132.
2. Кібік О. М., Хаймінова Ю. В., Чумаченко І. Є. Управління логістичними витратами у системі забезпечення сталого розвитку. *Інфраструктура ринку.* 2021. Вип. 57. URL: https://doi.org/10.32843/infrastruct57-4 (дата звернення: 28.05.2026).
3. Медвідь Л. Г., Воронко Р. М., Редченко К. І. Класифікація логістичних витрат торговельних підприємств у підсистемі управлінського обліку. *Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки.* 2022. № 50. С. 33-41.
4. Кравець О. В. Контроль внутрішніх логістичних витрат на підприємстві. *Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки*. 2024. Вип. 76. С. 138-145.
5. Лемішовська О. С. Управлінська звітність в системі управління витратами логістичних підприємств. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка».* 2024. № 2 (8). С. 218-230.

Коваль Наталія Олегівна – к.е.н., доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: nokoval@gmail.com

Собко Ольга Вікторівна – здобувачка групи 2Л-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Natalia Koval – Cand. Sc. (Econ.), Assistant Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nokoval@gmail.com

Olga Sobko – Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 658.15:658.14

Коваль Н. О.
Дембовська Ю. Ю.

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

В статті досліджено особливості управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства в умовах нестабільного економічного середовища. Обґрунтовано необхідність удосконалення системи управління ліквідністю шляхом комплексного використання фінансового планування, моніторингу грошових потоків, оптимізації оборотних активів та контролю за дебіторською заборгованістю. Запропоновано основні напрями удосконалення системи управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства.

Ключові слова: ліквідність, платоспроможність, фінансова стійкість, фінансовий менеджмент, оборотні активи, дебіторська заборгованість, грошові потоки.

Abstract

The study investigates the features of enterprise liquidity and solvency management under conditions of an unstable economic environment. The necessity of improving the liquidity management system through the integrated application of financial planning, cash flow monitoring, current asset optimization, and accounts receivable management is substantiated. The main directions for improving the enterprise liquidity and solvency management system aimed at strengthening financial stability and ensuring sustainable enterprise development are proposed.

Keywords: liquidity, solvency, financial stability, financial management, current assets, accounts receivable, cash flows.

Вступ

В умовах воєнного стану, високого рівня економічної невизначеності, інфляційних процесів та нестабільності фінансового ринку питання забезпечення ліквідності та платоспроможності набувають особливої актуальності. Саме здатність підприємства своєчасно виконувати поточні фінансові зобов'язання визначає рівень його фінансової стійкості, ділової репутації та конкурентоспроможності. Порушення ліквідності призводить до виникнення касових розривів, ускладнює взаєморозрахунки з контрагентами, негативно впливає на безперервність господарської діяльності та підвищує ризик виникнення фінансової кризи [1].

У сучасних умовах управління ліквідністю вже не обмежується лише контролем за залишками грошових коштів. Воно передбачає комплексне управління структурою оборотних активів, дебіторською та кредиторською заборгованістю, грошовими потоками, а також своєчасне прогнозування потреби у фінансових ресурсах. Саме тому вдосконалення системи управління ліквідністю та платоспроможністю є одним із ключових напрямів підвищення ефективності фінансового менеджменту підприємства [2].

Результати дослідження

Управління ліквідністю та платоспроможністю розглядається як одна з ключових складових системи фінансового менеджменту підприємства, спрямована на забезпечення його фінансової рівноваги, безперервності господарської діяльності та виконання поточних і перспективних фінансових зобов'язань. На відміну від традиційного підходу, який зосереджується переважно на оцінюванні фінансового стану за підсумками звітного періоду, сучасна система управління ліквідністю має превентивний характер і передбачає постійний моніторинг фінансових показників, прогнозування можливих фінансових ускладнень та своєчасне прийняття управлінських рішень щодо їх попередження [2].

Ефективність управління ліквідністю значною мірою визначається якістю інформаційного забезпечення та систематичністю проведення фінансового аналізу. З цією метою доцільно використовувати комплекс взаємопов'язаних показників, серед яких аналіз ліквідності балансу,

коефіцієнти абсолютної, швидкої та загальної ліквідності, показники фінансової стійкості, чистого оборотного капіталу, а також коефіцієнт втрати платоспроможності. Комплексне використання зазначених індикаторів забезпечує більш об'єктивне оцінювання фінансового стану підприємства та дозволяє своєчасно виявляти негативні тенденції у структурі активів і зобов'язань [1].

Водночас забезпечення належного рівня ліквідності не повинно зводитися виключно до підтримання високих значень фінансових коефіцієнтів. Надмірне накопичення високоліквідних активів може свідчити про неефективне використання фінансових ресурсів та призводити до зниження прибутковості підприємства. Саме тому одним із головних завдань фінансового менеджменту є підтримання оптимального співвідношення між ліквідністю, фінансовою стійкістю та ефективністю використання оборотного капіталу [3].

На основі узагальнення сучасних наукових підходів було запропоновано концептуальну модель удосконалення системи управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства (рис. 1), яка поєднує ключові напрями фінансового менеджменту, спрямовані на забезпечення фінансової стійкості та підтримання належного рівня платоспроможності.

Рисунок 1 – Концептуальна модель удосконалення системи управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства

Запропонована концептуальна модель відображає взаємозв'язок основних напрямів удосконалення системи управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства. Її реалізація ґрунтується на комплексному використанні інструментів фінансового планування, управління оборотними активами, контролю грошових потоків та постійного фінансового моніторингу.

Одним із ключових напрямів запропонованої системи є ефективне управління оборотними активами підприємства, оскільки саме вони формують основне джерело забезпечення поточної платоспроможності підприємства. Найбільший вплив на рівень ліквідності здійснюють обсяги дебіторської заборгованості, запасів та грошових коштів. Надмірне зростання запасів або збільшення термінів погашення дебіторської заборгованості призводить до уповільнення оборотності капіталу, дефіциту грошових коштів та підвищення ризику виникнення касових розривів. Тому одним із пріоритетних напрямів удосконалення системи управління є оптимізація структури оборотних активів і прискорення їх оборотності [4].

Важливим елементом сучасної системи управління ліквідністю є фінансове планування. Формування платіжного календаря, бюджетування грошових потоків, прогнозування надходжень і платежів, а також постійний контроль за рухом коштів дозволяють підприємству своєчасно виявляти можливий дефіцит фінансових ресурсів та приймати необхідні управлінські рішення щодо його усунення [5].

Не менш важливим напрямом є вдосконалення управління дебіторською заборгованістю. Сучасні наукові підходи передбачають застосування комплексної кредитної політики, оцінювання платоспроможності контрагентів, встановлення лімітів комерційного кредитування, використання системи знижок за дострокову оплату та постійний моніторинг стану розрахунків із покупцями. Реалізація зазначених заходів сприяє прискоренню інкасації дебіторської заборгованості, вивільненню оборотних коштів і покращенню показників ліквідності підприємства [5].

Запропонована система передбачає послідовне виконання взаємопов'язаних етапів: проведення фінансового аналізу, оцінювання ліквідності та платоспроможності, прогнозування грошових потоків, оптимізацію структури оборотних активів, управління дебіторською та кредиторською заборгованістю, контроль результативності прийнятих управлінських рішень і постійний фінансовий моніторинг. Взаємодія зазначених елементів забезпечує підтримання фінансової рівноваги підприємства та своєчасне реагування на зміни внутрішнього і зовнішнього середовища.

Важливо, щоб система управління ліквідністю була інтегрована із загальною системою фінансового менеджменту підприємства. Такий підхід забезпечує узгодженість управлінських рішень щодо формування оборотного капіталу, структури джерел фінансування, інвестиційної та збутової політики підприємства. Комплексне використання сучасних інструментів фінансового управління сприятиме підвищенню фінансової стійкості, мінімізації ризику втрати платоспроможності та створенню передумов для стабільного розвитку підприємства в довгостроковій перспективі.

Висновки

Отже, ефективне управління ліквідністю та платоспроможністю є одним із визначальних чинників забезпечення фінансової стійкості підприємства. У сучасних умовах господарювання особливого значення набувають постійний фінансовий моніторинг, своєчасне прогнозування грошових потоків, оптимізація структури оборотних активів та удосконалення управління дебіторською заборгованістю.

Запропонована модель удосконалення системи управління ліквідністю та платоспроможністю базується на комплексному використанні сучасних інструментів фінансового менеджменту та може бути використана підприємствами для підвищення ефективності управління оборотним капіталом, зміцнення фінансової стійкості та забезпечення стабільного розвитку в умовах нестабільного економічного середовища.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Лопатовська О. О., Гаєвська О. С. Ліквідність та платоспроможність в контексті фінансового управління діяльністю підприємства. *Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.* 2022. № 1. С. 118-123.

2. Нікольчук Ю. М., Лопатовська О. О., Пономарьова К. В. Архітектоніка механізму управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства. *Трансформаційна економіка.* 2023. № 2. С. 38–44.

3. Дмитровська В. С., Костенко Ю. О., Васильєва Н. Б. Управління ліквідністю підприємства: сучасні підходи та стратегії. *Академічні візії.* 2025. № 40. URL: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/1748 (дата звернення: 25.05.2026).

4. Мулик Т. О., Гуцаленко Л. В., Мулик Я. І. Розвиток системи обліково-аналітичного забезпечення управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства в умовах цифровізації. *Економіка та суспільство.* 2024. Вип. 62. URL: https://doi. org/10.32782/2524-0072/2024-62-148 (дата звернення: 25.05.2026).

5. Кисельов І. Система показників платоспроможності та ліквідності, їх взаємозв'язок з фінансовою стійкістю. *Економіка та суспільство.* 2025. № 75. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-75-16 (дата звернення: 25.05.2026).

Коваль Наталія Олегівна **–** к.е.н., доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: nokoval@gmail.com

Дембовська Юлія Юліївна **–** здобувачка групи П-22бз, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Natalia Koval **–** Cand. Sc. (Econ.), Assistant Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nokoval@gmail.com

Yuliia Dembovska **–** Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 658.7

Коваль Н. О.
Аксьонов О. О.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті досліджено сучасні підходи до оптимізації логістичних процесів будівельних підприємств в умовах нестабільного економічного середовища. Обґрунтовано необхідність комплексного вдосконалення системи управління логістичними процесами шляхом оптимізації управління запасами, постачання, матеріальних потоків та впровадження цифрових технологій.

Ключові слова: логістичні процеси, оптимізація логістики, будівельне підприємство, управління запасами, цифровізація, ERP-система, матеріальні потоки, логістичний менеджмент.

Abstract

The article examines modern approaches to optimizing logistics processes at construction enterprises under conditions of an unstable economic environment. The necessity of comprehensive improvement of logistics process management through inventory optimization, supply management, material flow management, and the implementation of digital technologies is substantiated. The proposed approaches are aimed at improving logistics efficiency, reducing logistics costs, and increasing the competitiveness of construction enterprises.

Keywords: logistics processes, logistics optimization, construction enterprise, inventory management, digitalization, ERP system, material flows, logistics management.

Вступ

У сучасних умовах господарювання ефективність діяльності будівельних підприємств значною мірою визначається рівнем організації логістичних процесів. Зростання вартості будівельних матеріалів, порушення традиційних ланцюгів постачання, ускладнення транспортного забезпечення та необхідність оперативного реагування на зміни зовнішнього середовища обумовлюють потребу у впровадженні сучасних підходів до управління логістичною діяльністю. Особливої актуальності зазначена проблема набуває в умовах воєнного стану, коли своєчасність забезпечення будівельних об'єктів ресурсами безпосередньо впливає на дотримання календарних графіків виконання робіт та фінансові результати діяльності підприємства [1].

Сучасне управління логістичними процесами передбачає не лише організацію матеріальних потоків, а й інтеграцію інформаційних технологій, автоматизацію логістичних операцій, оптимізацію запасів та координацію взаємодії всіх учасників ланцюга постачання. Саме комплексний підхід до оптимізації логістичних процесів дозволяє скоротити витрати, прискорити оборотність ресурсів, підвищити якість логістичного сервісу та забезпечити конкурентоспроможність будівельного підприємства [2].

Результати дослідження

Логістичні процеси будівельних підприємств розглядаються як один із ключових чинників забезпечення ефективності використання матеріальних, фінансових та інформаційних ресурсів. Їх результативність безпосередньо впливає на дотримання термінів виконання будівельних робіт, рівень логістичних витрат, оборотність ресурсів та конкурентоспроможність підприємства. На відміну від підприємств промисловості, будівельні організації здійснюють діяльність одночасно на декількох будівельних майданчиках, що значно ускладнює процеси постачання, транспортування, складування та координації матеріальних потоків [3].

Одним із найважливіших напрямів оптимізації логістичних процесів є удосконалення управління запасами. Будівельні матеріали формують значну частину оборотних активів підприємства, тому їх надмірне накопичення призводить до збільшення витрат на зберігання, відволікання оборотних коштів та уповільнення оборотності капіталу. Водночас недостатній рівень запасів може стати причиною перебоїв у забезпеченні будівельних майданчиків ресурсами та порушення графіків виконання робіт. Саме тому сучасні наукові підходи передбачають використання систем нормування

запасів, АВС-аналізу, прогнозування потреби у матеріалах та постійного контролю їх використання [1].

Не менш важливим напрямом удосконалення логістичних процесів є оптимізація системи постачання. У сучасних умовах нестабільності ринку будівельних матеріалів підприємствам доцільно здійснювати оцінювання постачальників за критеріями надійності, своєчасності виконання договірних зобов'язань, якості продукції та рівня закупівельних цін. Ефективним інструментом підвищення стійкості логістичної системи є диверсифікація джерел постачання, яка дозволяє мінімізувати ризики перебоїв у забезпеченні ресурсами та забезпечити безперервність будівельного процесу [2].

Суттєве значення для підвищення ефективності логістичної діяльності має цифровізація управління логістичними процесами. Використання сучасних інформаційних технологій забезпечує автоматизацію обліку матеріальних ресурсів, оперативний контроль за рухом запасів, інтеграцію інформаційних потоків та підвищення обґрунтованості управлінських рішень. Одним із найбільш ефективних інструментів цифровізації є ERP-системи, які забезпечують інтеграцію процесів закупівель, складського обліку, управління запасами та виконання будівельних проєктів у єдиному інформаційному середовищі. Це дозволяє підвищити оперативність прийняття управлінських рішень і скоротити логістичні витрати [4].

Важливою складовою оптимізації логістичних процесів є інтеграція інформаційних потоків між структурними підрозділами підприємства. Оперативний обмін інформацією між відділом постачання, виробничими підрозділами, бухгалтерією та керівниками будівельних об'єктів сприяє підвищенню точності планування закупівель, своєчасному коригуванню графіків поставок та ефективнішому використанню матеріально-технічних ресурсів. Комплексне використання цифрових технологій дозволяє скоротити тривалість логістичного циклу, підвищити прозорість логістичних операцій та мінімізувати кількість управлінських помилок [5].

Узагальнення сучасних наукових підходів дозволяє стверджувати, що підвищення ефективності логістичних процесів будівельних підприємств повинно базуватися на комплексному поєднанні удосконалення управління запасами, раціоналізації системи постачання, цифровізації логістичних операцій та інтеграції інформаційних потоків.

Висновки

Таким чином, сучасні умови функціонування будівельних підприємств вимагають комплексного вдосконалення системи управління логістичними процесами. Оптимізація логістики повинна охоплювати всі етапи руху матеріальних потоків – від планування потреби у ресурсах і закупівель до забезпечення будівельних майданчиків матеріалами та інформаційного супроводу логістичних операцій.

Практична реалізація запропонованих підходів сприятиме скороченню логістичних витрат, прискоренню руху матеріальних потоків, підвищенню ефективності використання матеріально-технічних ресурсів, зміцненню конкурентних переваг підприємств та забезпеченню їх сталого розвитку в сучасних умовах господарювання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Камінська І., Каракулько О., Тарасюк А. Концептуальне підґрунтя і методичні положення з аналізування логістичних процесів підприємства. *Економіка та суспільство.* 2024. № 65. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-65-33 (дата звернення: 20.05.2026).

2. Савицький Е. Вплив оптимізації логістичних процесів на ефективність комерційної діяльності підприємства. *Економіка та суспільство.* 2023. № 52. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-47 (дата звернення: 25.05.2026).

3. Криворучко О. М., Кривенко Л. Ф. Основні напрямки удосконалення логістичних процесів: реінжиніринг, оптимізація, автоматизація. *Економіка та управління національним господарством.* 2024. № 86. URL: https://doi.org/10.18664/btie.86.310012 (дата звернення: 27.05.2026).

4. Штельмашук М. Цифровізація та автоматизація логістичних процесів: сучасний стан та перспективи. *Економіка та суспільство.* 2024. № 68. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-68-193 (дата звернення: 28.05.2026).

5. Мащак Н. М. Оптимізація логістичних процесів підприємства на основі використання цифрових інновацій. *Академічні візії.* 2024. № 34. URL: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/1315 (дата звернення: 29.05.2026).

Коваль Наталія Олегівна **–** к.е.н., доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: nokoval@gmail.com

Аксьонов Олександр Олександрович **–** здобувач групи 1Л-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Natalia Koval **–** Cand. Sc. (Econ.), Assistant Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nokoval@gmail.com

Oleksandr Aksyonov **–** Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 658.7:658.87

Пілявоз Т. М.
Перепелиця А. В.

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті досліджено сучасні підходи до підвищення ефективності використання товарних запасів торговельних підприємств. Узагальнено основні проблеми управління товарними запасами в сучасних умовах господарювання та визначено ключові напрями їх оптимізації. Обґрунтовано доцільність удосконалення процесів планування, нормування, контролю запасів і застосування сучасних аналітичних методів як передумови підвищення ефективності діяльності підприємства.

Ключові слова: товарні запаси, управління товарними запасами, оборотність запасів, АВС-аналіз, торговельне підприємство, ефективність використання запасів.

Abstract

The article examines modern approaches to improving the efficiency of inventory utilization at trading enterprises. It summarizes the main challenges of inventory management under current economic conditions and identifies the key directions for inventory optimization. The study substantiates the feasibility of improving inventory planning, standardization, and control processes, as well as implementing modern analytical methods as a prerequisite for enhancing enterprise performance.

Keywords: inventory, inventory management, inventory turnover, ABC analysis, trading enterprise, inventory efficiency.

Вступ

Ефективність діяльності торговельних підприємств значною мірою залежить від рівня організації управління товарними запасами. Саме товарні запаси забезпечують безперервність процесу реалізації продукції, підтримання необхідного асортименту товарів та своєчасне задоволення попиту споживачів. Водночас вони є однією з найбільш вагомих складових оборотних активів підприємства, тому від ефективності їх використання безпосередньо залежать ліквідність, фінансова стійкість та прибутковість господарської діяльності [1].

Сучасні умови господарювання характеризуються високою динамічністю ринку, зміною споживчих переваг, нестабільністю логістичних ланцюгів та зростанням витрат на зберігання товарів. За таких умов підприємства повинні не лише забезпечувати необхідний рівень товарних запасів, а й постійно здійснювати їх оптимізацію. Надлишкові запаси призводять до відволікання оборотних коштів, уповільнення їх оборотності та збільшення витрат на зберігання, тоді як недостатній рівень запасів може спричинити втрату покупців і зниження обсягів реалізації [2].

У зв'язку з цим особливої актуальності набуває пошук сучасних напрямів підвищення ефективності використання товарних запасів, які ґрунтуються на поєднанні сучасних методів управління, аналітичних інструментів та цифрових технологій.

Результати дослідження

Управління товарними запасами являє собою комплекс взаємопов'язаних процесів планування, формування, обліку, контролю та регулювання товарних ресурсів, спрямованих на забезпечення безперервності торговельної діяльності підприємства. Ефективність функціонування такої системи визначається здатністю підтримувати оптимальний рівень запасів, який забезпечує своєчасне задоволення попиту споживачів при мінімальних витратах на їх формування та зберігання [3].

Практика функціонування торговельних підприємств свідчить, що однією з найбільш поширених проблем є накопичення надлишкових товарних запасів. Це призводить до уповільнення оборотності оборотного капіталу, збільшення витрат на складське зберігання, підвищення ризику морального старіння окремих товарних позицій та погіршення фінансових результатів діяльності підприємства.

Одночасно недостатній рівень запасів може стати причиною перебоїв у реалізації продукції та втрати потенційних покупців. Тому головним завданням сучасної системи управління запасами є забезпечення їх оптимального рівня відповідно до фактичних потреб підприємства.

Першочергову увагу доцільно приділити вдосконаленню процесу планування потреби в товарних запасах. Формування планів закупівлі повинно базуватися на аналізі динаміки продажів, сезонних коливань попиту, швидкості реалізації окремих товарних груп та прогнозуванні змін ринкової кон'юнктури. Такий підхід дозволяє мінімізувати ризик формування надлишкових запасів та забезпечує більш раціональне використання оборотного капіталу.

Ефективність використання запасів значною мірою залежить від оптимізації їх асортиментної структури. Доцільним є регулярне оцінювання рівня попиту, оборотності та прибутковості окремих товарних позицій, що дає змогу своєчасно коригувати обсяги закупівель і зосереджувати фінансові ресурси на товарах, які забезпечують найбільший внесок у формування товарообороту підприємства.

Суттєве значення має встановлення економічно обґрунтованих нормативів товарних запасів. Визначення мінімального, поточного та страхового рівнів запасів забезпечує підтримання необхідного асортименту продукції без надмірного відволікання фінансових ресурсів у товарні залишки. При цьому перегляд нормативів повинен здійснюватися систематично з урахуванням зміни попиту, умов постачання та швидкості обороту товарів.

Наступним напрямом удосконалення є посилення контролю за рухом товарних запасів. Регулярний моніторинг залишків, аналіз показників оборотності та оперативне виявлення відхилень від установлених нормативів дозволяють своєчасно приймати управлінські рішення щодо поповнення або скорочення окремих товарних позицій. Це сприяє підвищенню ефективності використання оборотного капіталу та зниженню витрат на зберігання товарів.

Одним із найбільш ефективних сучасних інструментів оптимізації товарних запасів є АВС-аналіз, який передбачає групування товарів залежно від їх внеску у формування товарообороту або вартості запасів [4]. Використання цього методу дозволяє зосередити основну увагу на найбільш цінних товарних групах, забезпечити постійний контроль за їх наявністю та диференціювати підходи до управління запасами залежно від їх економічної значущості.

На практиці поєднання АВС-аналізу із систематичним моніторингом показників оборотності дає змогу своєчасно виявляти надлишкові товарні позиції, більш ефективно розподіляти фінансові ресурси та приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо поповнення або скорочення запасів.

Важливим напрямом також є цифровізація процесів управління товарними запасами. Використання сучасних інформаційних систем дозволяє автоматизувати облік товарів, здійснювати постійний контроль складських залишків, оперативно аналізувати показники оборотності та формувати аналітичну інформацію для прийняття управлінських рішень. Це підвищує оперативність управління запасами та знижує ймовірність виникнення помилок під час планування закупівель [5].

Отже, підвищення ефективності використання товарних запасів потребує комплексного підходу, який поєднує вдосконалення процесів планування, нормування та контролю запасів, застосування сучасних методів їх аналізу й використання інформаційних технологій. Реалізація зазначених напрямів сприяє прискоренню оборотності товарних ресурсів, вивільненню оборотних коштів, скороченню витрат на зберігання та підвищенню загальної ефективності діяльності торговельного підприємства.

Висновки

Узагальнення результатів дослідження свідчить, що підвищення ефективності використання товарних запасів є одним із пріоритетних напрямів удосконалення системи управління торговельним підприємством. Досягнення цієї мети можливе за умови комплексного поєднання економічно обґрунтованого планування запасів, постійного моніторингу їх руху, оптимізації асортиментної структури та застосування сучасних аналітичних методів.

Комплексне впровадження запропонованих напрямів сприятиме прискоренню оборотності товарних запасів, раціональнішому використанню оборотного капіталу, зменшенню витрат на їх утримання та зміцненню конкурентних позицій підприємства в сучасних умовах господарювання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Маркіна І. А., Вороніна В. Л. Менеджмент товарних запасів торговельних підприємств. *Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки.* 2020. № 59. С. 90-97.

2. Спірідонова К., Каширнікова І., Кірнос О. Управління товарними запасами торгівельних підприємств в сучасних умовах. *Економічний простір.* 2024. № 191. С. 401-405.

3. Колісник О. П., Мазурок О. Р. Теоретико-методичні аспекти управління запасами. *Український економічний часопис.* 2024. № 3. С. 58-64.

4. Шендерівська Л. П., Варварова А. К. ABC-XYZ аналіз в системі управління запасами підприємства. *Підприємництво і торгівля.* 2024. № 41. С. 126-136.

5. Одношевна О., Пильгун О., Біловол Є. Аналітична діагностика ефективності використання запасів підприємством як елемент оптимізації системи ведення обліку та контролю. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління.* 2024. Вип. 15. URL: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2024-15-09-03 (дата звернення: 28.05.2026).

Пілявоз Тетяна Миколаївна **–** к.е.н., доцент кафедри підприємництва, логістики та менеджменту, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: pilyavoz@vntu.edu.ua

Перепелиця Анна Василівна **–** здобувачка групи 2Л-22б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Tetiana Piliavoz **–** Cand. Sc. (Econ.), Assistant Professor of the Department of Entrepreneurship, Logistics and Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: pilyavoz@vntu.edu.ua

Anna Perepelytsia **–** Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 658.8:339.138:631.147

Письменний М. Р.

ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТОВ «ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА» В УМОВАХ КУЛІНАРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ МАТЕРИНСЬКОГО ХОЛДИНГУ «МХП»

Вінницький національний технічний університет

Анотація

На основі комплексного аналізу діяльності ТОВ «Вінницька птахофабрика» досліджено особливості управління маркетинговою стратегією підприємства в умовах вертикально інтегрованого агропромислового холдингу. Обґрунтовано, що маркетингова стратегія підприємства є складовою корпоративної стратегії ПрАТ «МХП» та реалізується через виробничі потужності ВПФ. Проаналізовано стратегічну трансформацію МХП від виробника сировинної продукції до кулінарної компанії, визначено роль ВПФ у процесі створення продукції з високою доданою вартістю.

Досліджено продуктову, конкурентну та ринкову складові маркетингової стратегії підприємства, охарактеризовано напрями кулінаризації, преміалізації продукції та валоризації побічних продуктів виробництва. Встановлено, що конкурентні переваги ВПФ формуються завдяки поєднанню масштабів виробництва, вертикальної інтеграції та мультибрендового підходу до управління товарним портфелем. Оцінено позиції підприємства на внутрішньому та міжнародних ринках, а також перспективи розвитку в умовах посилення конкуренції та змін споживчих потреб.

За результатами дослідження підтверджено ефективність реалізованої маркетингової стратегії, що забезпечує зростання фінансових показників, підвищення рівня доданої вартості продукції та зміцнення конкурентних позицій підприємства. Визначено пріоритетні напрями подальшого розвитку, пов’язані з поглибленням переробки, розвитком готових кулінарних рішень, цифровізацією маркетингових комунікацій та розширенням присутності на міжнародних ринках.

Ключові слова: маркетингова стратегія, стратегічне управління, маркетинговий аудит, конкурентна стратегія, товарна стратегія, управління маркетингом, агропромислове підприємство, ТОВ «Вінницька птахофабрика», МХП, кулінарна трансформація.

Abstract

Based on a comprehensive analysis of the activities of LLC “Vinnytsia Poultry Farm” (VPF), the peculiarities of marketing strategy management in the context of a vertically integrated agro-industrial holding are investigated. It is substantiated that the company's marketing strategy is an integral part of the corporate strategy of MHP PrJSC and is implemented through the production capacities of VPF. The strategic transformation of MHP from a raw poultry producer into a culinary company is analyzed, and the role of VPF in creating high value-added products is determined.

The product, competitive, and market components of the company’s marketing strategy are explored, while the directions of culinary transformation, product premiumization, and valorization of by-products are characterized. It is established that the competitive advantages of VPF are formed through the combination of large-scale production, vertical integration, and a multi-brand approach to product portfolio management. The company’s positions in domestic and international markets, as well as its development prospects under increasing competition and changing consumer needs, are assessed.

The results confirm the effectiveness of the implemented marketing strategy, which ensures the growth of financial performance indicators, increases the value added of products, and strengthens the company’s competitive position. Priority directions for further development are identified, including deeper processing, expansion of ready-to-eat culinary solutions, digitalization of marketing communications, and strengthening the company’s presence in international markets.

Keywords: marketing strategy, strategic management, marketing audit, competitive strategy, product strategy, marketing management, agro-industrial enterprise, LLC “Vinnytsia Poultry Farm”, MHP, culinary transformation.

Маркетингова стратегія є одним із ключових елементів системи стратегічного управління, що визначає довгостроковий вектор взаємодії підприємства з ринком. Стратегічне управління як цілеспрямований безперервний процес формулювання, реалізації та контролю стратегій, що забезпечує узгодження внутрішніх можливостей підприємства з вимогами зовнішнього середовища задля досягнення довгострокових конкурентних переваг. Згрупуємо три обов'язкові характеристики маркетингової стратегії: по-перше, кореляція з місією підприємства як головним вектором розвитку; по-друге, адаптивна функція, що забезпечує гнучкість в умовах динамічного середовища; по-третє, клієнтоорієнтованість як основа прогнозування попиту та попередження ринкових загроз.

Маркетингова стратегія є складовою частиною загальної стратегії підприємства і визначає параметри для формування виробничої, фінансової та кадрової стратегій, водночас підпорядковуючись стратегіям вищого рівня управління це і являється процесом її формування. На корпоративному рівні маркетинг формує ринкову орієнтацію; на бізнес-рівні — адаптує товарну, цінову та збутову стратегії підрозділів; на функціональному — забезпечує дослідження ринку й аналітичну підтримку управлінських рішень. Основними завданнями маркетингової стратегії є: визначення цілей і напрямів діяльності; координація функціональних підрозділів; оцінка сильних і слабких сторін підприємства, ринкових можливостей і загроз; формування умов для ефективного розподілу продукції.

Маркетингова стратегія охоплює такі ключові компоненти: ринкову стратегію; конкурентну стратегію; товарну стратегію; цінову стратегію; стратегію просування; збутову стратегію; стратегію роботи з постачальниками та стейкхолдерами.

Важливим інструментом комплексного оцінювання є маркетинговий аудит — систематична оцінка цілей, стратегій і видів маркетингової діяльності підприємства. Аудит охоплює: стратегію маркетингової діяльності; організацію маркетингу; маркетингові інформаційні системи; ефективність окремих елементів комплексу маркетингу. На відміну від стратегічного аналізу, маркетинговий аудит спрямований на виявлення «вузьких місць» і розробку конкретних рекомендацій щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності.

Узагальнюючи підходи провідних науковців, можна виокремити такі обов'язкові етапи формування маркетингової стратегії підприємства: постановка місії і мети — визначення ринкової позиції підприємства, а не лише товарної чи технологічної специфіки; аналіз внутрішнього стану підприємства — оцінка стратегічного та маркетингового потенціалу; аналіз зовнішнього середовища — вивчення макро- та мікрочинників, що визначають ринкові можливості і загрози; розробка альтернатив і вибір стратегії — формулювання кількох варіантів з наступною оцінкою їх узгодженості з цілями підприємства; розробка плану реалізації — конкретний перелік заходів із визначенням термінів, виконавців і ресурсів; моніторинг і контроль — регулярне відстеження відхилень і внесення коригувань відповідно до змін середовища [1].

У сучасних умовах глобалізації ринків та динамічних змін споживчих переваг традиційні сировинні моделі ведення агробізнесу втрачають свою довгострокову ефективність, що змушує провідні компанії здійснювати докорінну маркетингову переорієнтацію. Яскравим прикладом такої масштабної трансформації є стратегічний перехід холдингу МХП від статусу класичного виробника курятини до формату прогресивної кулінарної компанії. Цей крок передбачає фокусування маркетингової активності не на продажах сировини, а на створенні готових кулінарних рішень із високою доданою вартістю, що повністю змінює філософію взаємодії зі споживачем та вимагає розробки принципово нових підходів до управління маркетинговою стратегією на всіх рівнях корпоративної структури.

Особливе місце та стратегічне значення у реалізації цієї глобальної кулінарної стратегії «МХП» посідає його головне виробниче ядро — ТОВ «Вінницька птахофабрика» (ВПФ). Будучи найпотужнішим птахівничим комплексом холдингу, «ВПФ» виступає базовим елементом у загальному вертикально інтегрованому ланцюгу створення цінності компанії: від власного вирощування зерна до первинної та глибокої переробки м'яса птиці. Стратегічні погляди та довгострокові плани «МХП» щодо розширення лінійок готової до споживання їжі, відкриття нових кулінарних брендів та експансії на зовнішні ринки безпосередньо залежать від гнучкості, технологічного потенціалу та маркетингової адаптивності Вінницької птахофабрики.

Водночас управління маркетинговою стратегією для такої великої дочірньої компанії має глибоку специфіку. З одного боку, стратегія ВПФ жорстко підпорядкована глобальній місії материнського холдингу та вимогам єдиного бренд-буку, з іншого — вона має враховувати локальні виробничі реалії, регіональні логістичні ланцюги та необхідність оптимізації витрат на операційному рівні. Таким чином, розробка збалансованої маркетингової стратегії для ВПФ, яка б синергетично поєднувала

корпоративні кулінарні цілі МХП із виробничою специфікою самого підприємства, є надзвичайно актуальним науково-практичним завданням.

ТОВ «Вінницька птахофабрика» (далі — ВПФ) — найбільша птахофабрика в Європі та один із найбільших бройлерних комплексів у світі.

Ключова методологічна особливість дослідження маркетингової стратегії ВПФ полягає в тому, що ВПФ є дочірнім підприємством без самостійної публічної маркетингової стратегії: рішення щодо брендів, цінової політики, вибору ринків збуту та інвестиційних пріоритетів ухвалюються на рівні материнської компанії — ПрАТ «МХП» — і транслюються вниз до ВПФ у вигляді виробничих планів, стандартів та брендових настанов. Таким чином, маркетингова стратегія ВПФ — це маркетингова стратегія МХП, реалізована через виробничі потужності ВПФ. Ця залежність є не слабкістю, а конституційною ознакою підприємства [2, 3].

З 2019–2020 рр. МХП реалізує стратегічну трансформацію: перехід від сировинної до кулінарної компанії. Роль ВПФ у трансформації є системоутворюючою: переробний комплекс ВПФ.

Маркетингова стратегія ВПФ підпорядкована єдиній генеральній меті: максимізувати маржинальний прибуток з кожної одиниці виробленої продукції без нарощування фізичних обсягів вирощування птиці. Критично важливим є взаємозв'язок між KPI: підвищення частки RTE/RTC з 3,8% до 12% обсягу є головним механізмом підвищення EBITDA-маржі з 14–15% до 19–21%, оскільки маржинальність кулінарних продуктів у 1,5–2 рази вища, ніж базового commodity. При цьому збільшення обсягів Petfood-постачань (→ Proof, Хорватія) дозволяє монетизувати побічні продукти виробництва без додаткових капітальних вкладень.

Продуктова стратегія ВПФ реалізує три одночасні рухи в межах наявних виробничих потужностей:

1. Кулінаризація: перевести максимальну кількість тонн сировини з категорії «тушка» / «розділка» у категорії RTC та RTE через дозавантаження наявних переробних ліній та HPP-модуля.
2. Преміалізація: збільшити частку «Супер Філео», «Курки по-домашньому» та ковбасної лінійки «Наша Ряба» — продуктів із ціновим преміумом 25–50%, що генерують значно вищу виручку з тієї ж одиниці сировини.
3. Валоризація відходів: трансформувати ~650 т/добу побічних продуктів забою з дешевої B2B-сировини у стратегічну поставку для MHP Pet Food (бренд Proof, Хорватія), отримуючи маржу 18–22%.

Найбільший маркетинговий потенціал зосереджений у квадранті «Розвиток продукту» — він забезпечує зростання виручки та маржинальності без нарощення виробничих потужностей. Саме тут реалізується кулінарна трансформація ВПФ. Квадрант «Розвиток ринку» є стратегічним страховиком від квотних обмежень ЄС.

Присутність ВПФ (через МХП) у 80+ країнах вимагає оцінки ступеня глобалізації маркетингової стратегії та вибору між стандартизацією і адаптацією для різних ринків.

ВПФ є унікальним для України прикладом поєднання промислового масштабу, міжнародних стандартів якості та гнучкої мультибрендової маркетингової стратегії — в умовах повномасштабного воєнного конфлікту. Саме ця операційна стійкість і стратегічна комплексність визначають ВПФ як флагманський актив МХП та один з ключових бенчмарків агропромислового маркетингу в Україні.

ВПФ реалізує унікальну для агропромислового сектору гібридну стратегію — одночасне лідерство по витратах та диференціацію. Це стало можливим завдяки трьом умовам: (1) масштаб виробництва, що знижує питомі витрати; (2) вертикальна інтеграція, що усуває залежність від зовнішніх постачальників; (3) портфельний підхід до брендів, що дозволяє монетизувати ті самі виробничі потужності в різних ціно-якісних сегментах. Конкурентна перевага є стійкою та важко відтворюваною.

Залежно від конкурентного становища фірми на ринку виділяють чотири основні ринкові стратегії: лідера, челенджера, послідовника та нішевика. Стратегія визначається ринковою часткою підприємства та його здатністю впливати на ринкову динаміку.

Лідер ринку визначає цінові орієнтири, стандарти якості та формує правила гри МХП/ВПФ контролює 64% виробництва курятини в UA та 41% м'ясного ринку. ВПФ через МХП формує нові категорії споживання: Döner Маркет (стріт-фуд з курятини), «Легко!» (HMR), brand extension у ковбасні — лідер визначає напрямок розвитку ринку, а не лише займає позиції на існуючому.

Нарощення власних каналів збуту (М'ясомаркет) для зниження залежності від рітейлу. Цінова перевага утримується через ВКВК. Незважаючи на явне лідерство на UA-ринку, на ринку ЄС ВПФ (через Qualiko) є challenger-ом відносно місцевих виробників (Польща, Нідерланди, Данія). Це означає, що ВПФ одночасно реалізує дві різні конкурентні стратегії залежно від ринку, лідерську на UA та стратегію агресивного зростання на ринках ЄС/MENA.

Аналіз продуктового портфеля ВПФ за типами продукції та стратегіями управління товарною лінійкою дозволяє оцінити глибину та широту асортименту, рівень диференціації та потенціал для зростання доданої вартості.

Вибір маркетингової стратегії залежно від стану ринкового попиту дозволяє визначити, який тип маркетингових зусиль є доцільним для кожного продуктово-ринкового сегмента ВПФ у поточних умовах.

Ступінь сегментування ринку визначає, наскільки диференційовано підприємство підходить до різних груп споживачів і чи адаптує воно свій маркетинговий комплекс під потреби кожного сегмента. Три класичні підходи: недиференційований, диференційований та концентрований маркетинг.

ТОВ «Вінницька птахофабрика» реалізує одну з найбільш системних і масштабних маркетингових стратегій в українській агропромисловості. Проведений комплексний аналіз дозволяє сформулювати такі ключові висновки:

1. ВПФ є операційним центром реалізації корпоративної трансформації МХП у Кулінарну компанію. Без переробних потужностей ВПФ (45 000 гол./год, 1 800 т/день) стратегічна ціль МХП — EBITDA $1 млрд — залишається нездійсненною. Це підтверджується темпами: 2024 р. — $566 млн (+27% р/р), EBITDA-маржа 19% проти 15% у 2022 р.

2. Конкурентна перевага ВПФ є системною та некопійованою. Вертикальна інтеграція від 360 000 га зернових до 240+ власних магазинів формує структурну перевагу собівартості (–15–25%), яку неможливо відтворити без $500 млн+ інвестицій та 5–7 років будівництва.

3. Мультибрендова стратегія (9+ ТМ) охоплює всі географічні ринки і сегменти: від масмаркету UA до преміум ЄС та халяль-ринків MENA. Це унікальна компетенція, що відрізняє ВПФ від будь-якого конкурента в Україні.

4. Фінансові результати 2024–2025 рр. підтверджують ефективність стратегії: виторг +9,1% до 54,2 млрд грн; перехід від збитку до прибутку (+332 603 тис. грн); персонал +676 осіб (+11,3%) при збереженні 100% операційних потужностей у воєнний час.

5. Ключовий стратегічний виклик — перехід від кількісного масштабування до якісного поглиблення: зростання доданої вартості через HMR та глибоку переробку, цифровізацію маркетингових комунікацій, поглиблення позицій у преміум-сегменті ЄС — що відповідає вектору «від агрохолдингу до Food Tech компанії».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Балабанова Л. В., Холод В. В., Балабанова І. В. **Маркетинг підприємства** : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 612 с.
2. Куденко Н. В. **Стратегічний маркетинг** : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2021. 523 с.
3. МХП : офіційний сайт. URL: https://www.mhp.com.ua
4. ТОВ «Вінницька птахофабрика»: аналітична інформація про підприємство. URL: https://youcontrol.com.ua

Письменний Максим Романович *– студент факультету менеджменту та інформаційної безпеки. Вінницький національний технічний університет. maximis005@gmail.com>*

Науковий керівник: Філатова Любов Сергіївна — канд. екон. наук, старший викладач кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет.

Pysmennyi Maksym Romanovych*. – student of the Faculty of Management and Information Security. Vinnytsia National Technical University.* maximis005@gmail.com>

Scientific supervisor: ***Filatova Liubov Serhiivna*** *– PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University*

УДК 004.056.53

О. Р. Курта

СТАТИСТИЧНИЙ СТЕГОАНАЛІЗ ЗОБРАЖЕНЬ НА ОСНОВІ ВИСОКИХ МОМЕНТІВ РОЗПОДІЛУ ТА КРИТЕРІЮ ХІ-КВАДРАТ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі запропоновано метод універсального статистичного стегоаналізу цифрових зображень, що ґрунтується на аналізі високих моментів розподілу (асиметрії та ексцесу) та застосуванні критерію узгодження Хі-квадрат Пірсона. Обґрунтовано, що використання статистик вищого порядку дозволяє виявляти мікроскопічні деформації структури контейнера, які залишаються непомітними для традиційних методів при низькій щільності вбудовування. Запропонований підхід дозволяє автоматизувати процес детектування аномалій та не потребує апріорного знання про конкретний алгоритм стеганографічного приховування.

Ключові слова: пропан, бутан, густина, скраплений нафтовий газ, кількісний вміст компонентів.

Abstract

This paper proposes a method for universal statistical steganalysis of digital images based on the analysis of higher-order moments (skewness and kurtosis) and the application of the Pearson's chi-square goodness-of-fit criterion. It is substantiated that the use of higher-order statistics allows for the detection of microscopic deformations in the container structure that remain undetected by traditional methods at low embedding rates. The proposed approach enables the automation of the anomaly detection process and does not require a priori knowledge of the specific steganographic embedding algorithm.

Keywords: steganalysis, steganography, higher-order moments, skewness, kurtosis, chi-square criterion.

Вступ

У сучасному цифровому світі забезпечення конфіденційності даних стає критичним викликом. Цифрова стеганографія, на відміну від криптографії, маскує сам факт існування каналу зв'язку, що робить її небезпечним інструментом для несанкціонованого витоку інформації. Найбільш розповсюдженим типом контейнерів є цифрові зображення завдяки їхній високій інформаційній надлишковості. Сучасні алгоритми вбудовування стають дедалі досконалішими, успішно оминаючи візуальний аудит та базові структурні перевірки. За таких умов постає гостра потреба у розробці методів аналізу, заснованих на статистиках вищого порядку, які здатні фіксувати мікроскопічні деформації внутрішньої структури файлу.

Результати дослідження

Природні цифрові зображення мають впорядковану розріджену структуру, яка підпорядковується певним ймовірнісним законам. Будь-яке стеганографічне втручання, особливо засноване на адитивному шумі (наприклад, метод LSB), неминуче руйнує цю впорядкованість, наближаючи статистичний профіль зображення до моделі з вищою ентропією [1].

Традиційні статистичні параметри, такі як математичне сподівання або дисперсія, часто залишаються незмінними після втручання, що робить їх малоефективними для детектування «тонких» вкладень. Натомість високі моменти розподілу – асиметрія та ексцес – виступають чутливими індикаторами аномалій

Асиметрія відображає ступінь перекосу розподілу навколо середнього значення. У «чистих» зображеннях розподіл є переважно симетричним, тоді як вбудовування сторонніх даних порушує цю гармонію.

Ексцес характеризує гостроту піка розподілу. Для природних зображень характерний високий ексцес. Процес стеганографічного вбудовування неминуче змінює ці статистичні характеристики, розмиваючи пік розподілу та змінюючи форму його хвостів, що стає надійною демаскуючою ознакою [2].

Для верифікації виявлених відхилень доцільно використовувати критерій узгодження Хі-квадрат Пірсона. Він виступає математичним інструментом, що дозволяє визначити, чи є виявлені аномалії

результатом втручання, чи вони є допустимими випадковими флуктуаціями конкретного контейнера. Для розуміння переваг обраного підходу варто розглянути класичні методи стегоаналізу. Візуальний аналіз базується на суб’єктивному огляді бітових зрізів зображення експертом, проте він є малоефективним при низькій щільності вбудовування. Аналіз гістограм першого порядку фокусується на підрахунку частот інтенсивностей пікселів, але легко оминається алгоритмами, що зберігають форму гістограми. RS-аналіз є більш складним кореляційним методом, що базується на оцінці груп пікселів, проте він має високу обчислювальну складність та вразливий до адаптивних методів приховування.

Для зручності варто винести характеристики обраного методу у порівнянні з класичними у таблицю нижче.

Таблиця 1 — Порівняльна характеристика методів стегоаналізу

Критерій порівняння	Візуальний аналіз	Аналіз гістограм (першого порядку)	RS-аналіз (кореляційний)	Обраний метод (Високі моменти + χ 2)
Об’єкт аналізу	Зовнішній вигляд	Частоти інтенсивностей	Кореляція бітів	Форма імовірнісної кривої
Чутливість до малого заповнення (<5%)	Нульова	Низька	Середня	Висока
Стійкість до адаптивних методів	Відсутня	Низька	Середня	Висока
Обчислювальна складність	Низька	Низька	Висока	Середня
Можливість автоматизації	Ні	Ні	Так	Так
Здатність до локалізації аномалій	Низька	Низька	Середня	Висока

Загальною вразливістю традиційних методів стегоаналізу, таких як візуальний огляд або аналіз гістограм першого порядку, є їхня низька ефективність при детектуванні вкладень малої ємності, що становить менше 5% від обсягу контейнера. Також можна помітити, що кожен наступний метод у таблиці намагається вирішити обмеження попередніх: якщо аналіз гістограм враховує лише частоти інтенсивностей, то RS-аналіз уже базується на кореляційних зв'язках між бітами. Проте RS-аналіз залишається чутливим лише до певних типів статистичних деформацій і часто виявляється малоефективним проти адаптивних стегосистем, які зберігають базові кореляції.

Обраний метод на основі високих моментів розподілу вирішує ці проблеми шляхом аналізу глибинної структури розподілу пікселів, фіксуючи зміни в асиметрії та ексцесі, які неминуче виникають при будь-якому сторонньому втручанні. Використання критерію Хі-квадрат у цій зв’язці виконує роль об’єктивного «судді», який дозволяє відрізнити цілеспрямоване вбудовування від природного шуму зображення, що значно підвищує достовірність аналізу порівняно з суб'єктивною експертною оцінкою. Хоча такий підхід вимагає дещо більших обчислювальних ресурсів, ніж прості статистичні перевірки, він забезпечує унікальну можливість локалізації зон втручання та високу стійкість до сучасних методів приховування даних

Висновки

Таким чином, комбінація статистик вищого порядку та критерію Пірсона є найбільш збалансованим рішенням для проведення глибокої цифрової експертизи графічних об’єктів. На відміну від традиційних підходів, що фокусуються на візуальних змінах або гістограмах першого порядку, запропонований метод дозволяє ідентифікувати аномалії, які ретельно маскуються під природний шум контейнера. Аналіз асиметрії та ексцесу забезпечує високу чутливість до порушень спарсової структури зображення, що виникають навіть при мінімальних обсягах вбудовування даних. У свою чергу, інтеграція критерію Хі-квадрат Пірсона дозволяє верифікувати ці відхилення, надаючи аналітику математично обґрунтовану імовірнісну оцінку замість суб'єктивного висновку. Це робить метод універсальним інструментом стегоаналізу, який не потребує апріорного знання про конкретний алгоритм приховування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Olshausen B., Field D. Natural image statistics and efficient coding. Network: Computation in Neural Systems. Vol. 7, no. 2. P. 333–339. URL: https://doi.org/10.1088/0954-898x/7/2/014 (date of access: 07.06.2026).

2. Ekhande S. S., Sonavane P. S. P., Kulkarni D. P. J. Universal Steganalysis Using Feature Selection Strategy for Higher Order Image Statistics. International Journal of Computer Applications. 2010. Vol. 1, no. 19. P. 53–56. URL: https://doi.org/10.5120/404-600 (date of access: 07.06.2026).

Курта Олександр Романович — студент групи 1КІТС-22Б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: oleksandrkurta0@gmail.com.

Науковий керівник: ***Шиян Анатолій Антонович*** — канд. фіз.-мат. наук, доцент, професор кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет

Kurta Oleksandr O. — Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: oleksandrkurta0@gmail.com.

Supervisor: ***Shyian Anatolii A.*** — Cand. Sc. (Phisics and Mathematics), Associate Professor, Professor of Department of management and information systems security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

УДК 339.138:658.624/.628

Глебова С. В.

ОЦІНКА СТРУКТУРИ ТОВАРНОГО ПОРТФЕЛЮ ПІДПРИЄМСТВА "НЕСТЛЕ УКРАЇНА"

Вінницький національний технічний університет

Анотація.

Розглянуто багаторівневу структуру управління товарним портфелем — від окремої торгової марки до товарної номенклатури в цілому. Особливу увагу приділено критеріям збалансованості портфеля за ціновими сегментами, категоріями та кількістю SKU для мінімізації ризиків внутрішньої канібалізації брендів. На прикладі діяльності ТОВ «Нестле Україна» (у розрізі виробничих потужностей ТОВ «ЛКФ «Світоч», ТОВ «Торчин Фудс», ТОВ «Техноком») проаналізовано стратегію диверсифікації асортименту, що охоплює 8 товарних категорій. За допомогою матриці BCG здійснено аудит асортиментних груп, ідентифіковано «дійні коров» та «зірки» компанії, а також виявлено категорії-драйвери (PetCare та кондитерський напрям), які забезпечили стійкість та відновлення бізнесу в умовах повномасштабної війни.

Ключові слова: асортиментна політика, товарна номенклатура, диверсифікація асортименту, товарний портфель, керування SKU, архітектура брендів, цінова сегментація, матриця BCG, Nestlé Україна.

Abstract

The article examines the theoretical and practical aspects of developing and optimizing an enterprise's product assortment policy in a dynamic market environment. The multilevel structure of product portfolio management — from an individual trademark to the entire product mix — is considered. Special attention is paid to the criteria for balancing the portfolio across price segments, categories, and the number of SKUs to minimize the risks of internal brand cannibalization. Based on the case of "Nestle Ukraine" LLC (including its manufacturing units "Lviv Confectionery Factory "Svitoch" LLC, "Torchyn Foods" LLC, "Technocom" LLC), the strategy of product assortment diversification across 8 product categories is analyzed. The role of combining the functions of a manufacturer, supplier, and importer in ensuring supply chain flexibility is determined. Using the BCG matrix, an audit of assortment groups was conducted, the company's "cash cows" and "stars" were identified, and the driver categories (PetCare and confectionery sector) that ensured business resilience and recovery under the conditions of full-scale war were highlighted.

Keywords: assortment policy, product mix, assortment diversification, product portfolio, SKU management, brand architecture, price segmentation, BCG matrix, Nestle Ukraine.

У науковій літературі зустрічаються різні терміни та поняття товарного портфеля: портфель ділової активності, продуктовий портфель, господарський портфель, портфель брендів. У широкому значенні портфель – це сукупність усіх торгових марок і субмарок, що належать компанії.

Управління товарною політикою базується навколо товару, що виготовляється підприємством, тому здійснюється на трьох основних рівнях: торговельної марки (назва, термін, символ, дизайн або комбінація усіх цих елементів. Використовується для того, щоб ідентифікувати товар, а також для встановлення його відмінностей від товарів конкурентів); товарного асортименту; товарної номенклатури – сукупності всіх асортиментних груп товарів і товарних одиниць, що пропонуються споживачам конкретним продавцем.

Систему управління товарним портфелем як комплекс заходів, пов’язаний із вибором напрямків розвитку товарних груп (або торгових марок), їх модифікацій відповідно до вимог ринку. Формування товарного портфеля відбувається у такій послідовності: визначається роль кожної ТМ всередині портфеля; визначається роль кожної марки в межах «продукт – ринок»; формується структура товарного портфеля.

Розмір портфеля зазвичай визначається з урахуванням цих критеріїв: довгострокові корпоративні цілі; функції торгових марок у портфелі; рівень конкуренції на ринку; ресурси компанії тощо. Застосування цих критеріїв може привести компанію до процесу позиціонування торгової марки.

Використовуючи цей підхід, компанія позиціонує кожну торгову марку відповідно до його атрибутів, доданої вартості та внутрішньої маркетингової узгодженості, а також робить свої торгові марки відмінними один від інших, максимізуючи їхні ринкові можливості та збіги.

Можна сформулювати такі цілі управління портфелем: мінімізація канібалізму торгових марок; прискорення темпів зростання портфеля, наприклад, з точки зору обсягів продажів; підвищення ефективності.

Портфель містить різні бренди або суббренди організації, що структуруються за певною ознакою та орієнтовані на різні цільові групи й різні цінові сегменти. Такі портфелі володіють здатністю адаптуватися під ринкову ситуацію з метою забезпечення конкурентної стійкості на ринку, а також привернення уваги й формування позитивного іміджу компанії.

Портфель торгових марок дозволяє компаніям розробляти стратегію для кожної марки, визначати потребу позиціонуванні, виявляти неефективні марки та уникати ризиків для компанії, пов'язаних зі стратегію марки.

На завершальному етапі формується структура товарного портфеля шляхом побудови брендової архітектури. Архітектура брендів — це інструмент, який дозволяє різним брендам (ТМ) компанії діяти як узгоджена система, запобігаючи внутрішній конкуренції (канібалізації) та забезпечуючи ефект синергії в управлінні.

Наступні характеристики визначають спосіб співіснування ТМ між собою: збалансований портфель містить зрілі торгові марки, що знаходяться на стадії розробки, прибуткові та марки на етапі інвестування, і, нарешті, марки, які є локальними або потенційно/вже глобальними; наявність сильних флагманських торгових марок є обов'язковою, оскільки вони генерують необхідні фінансові ресурси, які, у свою чергу, можна інвестувати в розвиток менш потужних брендів. Фінансові показники відіграють важливу роль, оскільки кожна торгова марка має бути фінансово життєздатним у довгостроковій перспективі; рівновага торгової марки у портфелі є динамічною, коли нові бренди купуються або створюються, а інші припиняються з мережі, якщо вони більше не відповідають визначеним критеріям [1].

Торгові марки можна оцінювати щодо їх фінансових показників, таких як прибуток, маржа, маркетингові витрати тощо, а також можна оцінювати за їх ринковими параметрами (тобто оборот, частка ринку, переваги споживачів, концентрація).

Nestlé Україна — це українське представництво найбільшої у світі корпорації продуктів харчування та напоїв. Мета компанії – задовольняти сучасні потреби, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби, забезпечуючи сталий прибутковий зріст.

Поєднання ролей виробника (5 SKU), постачальника (710 SKU) та імпортера (12 SKU) забезпечує гнучке управління ланцюгом поставок.

Компанія присутня в усіх цінових сегментах: масовий (Friskies, Nescafe Classic), середній (KitKat, Торчин) та преміум (Gourmet Gold, After Eight, KitKat Senses).

Диверсифікація портфеля: Nestle охоплює 8 товарних категорій — від дитячого харчування до корму для тварин, що мінімізує ризики залежності від одного ринку.

Категорія «Корми для домашніх тварин» показала стабільне двозначне зростання (+10,9%) і стала найбільшим джерелом доходу компанії (30,7% від загального обсягу). «Кондитерські вироби» (+61,2%) та «Кава та напої» (+25,1%) продемонстрували стрімке відновлення у 2024 році після глибокого падіння у 2023 році. Драйвером стійкості виступив преміальний та високоеластичний сегмент кормів для тварин (PetCare), а драйвером відновлення — кондитерський напрям.

Портфель Nestlé в Україні є ідеально збалансованим з точки зору класичного менеджменту. «Дійні корови» (Торчин, Мівіна, Nescafé) генерують стабільний і потужний потік готівки, який компанія реінвестує в розвиток та підтримку «Зірок» (зокрема, агресивний маркетинг кондитерських виробів та кормів Purina). Портфель має високий потенціал довгострокової прибутковості [2, 3].

Отже, Компанія оперує у п'яти ключових категоріях: кондитерські вироби (KitKat, Lion, Aero, Nesquik), продукти харчування (Торчин, Мівіна, Maggi), кофейні напої (Nescafé, Nespresso), дитяче харчування (NAN, Nestogen, Gerber) та заморожені продукти (Stouffer's). Кожна категорія має власну конкурентну динаміку, цільову аудиторію та ринкові виклики в умовах повномасштабної війни. На таких підприємствах ТОВ «Нестле Україна», ТОВ «ЛКФ «Світоч», ТОВ «Торчин Фудс», ТОВ «Техноком».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Kotler, P., Keller, K. L. Marketing Management. – 15th ed. – Harlow: Pearson Education Limited, 2016. – 832 p.

2.Карпенко Н. В., Світовий О. М. Стратегічне управління портфелем брендів підприємств FMCG-сектору. *Економіка та суспільство*. 2024. Вип. 59. URL: https://economyandsociety.in.ua

3. «Нестле Україна»: офіційний сайт компанії. URL: https://www.nestle.ua/

4. Ринок кормів для домашніх тварин (PetCare) в Україні: тенденції та аналітика 2024 року : аналітичний звіт / NielsenIQ Ukraine. URL: https://www.nielseniq.com

Глебова Світлана Володимирівна *– студентка факультету менеджменту та інформаційної безпеки. Вінницький національний технічний університет. kmetsvitlana541@gmail.com*

Науковий керівник: Філатова Любов Сергіївна — канд. екон. наук, старший викладач кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет.

Glebova Svitlana Volodymyrivna *– student of the Faculty of Management and Information Security. Vinnytsia National Technical University. kmetsvitlana541@gmail.com*

Scientific supervisor: ***Filatova Liubov Serhiivna*** *– PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University.*

УДК 658.8:005.21

Скупа Я. М.

ОЦІНКА СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА КИЇВСЬКОЇ КОНДИТЕРСЬКОЇ ФАБРИКИ «ROSHEN» В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ БІЗНЕС-МОДЕЛІ КОРПОРАЦІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті досліджено стратегічні напрями розвитку маркетингової діяльності підприємства Київської кондитерської фабрики «ROSHEN» у контексті загальної діагностики бізнес-моделі корпорації. Розкрито теоретичні засади маркетингової діяльності на основі узагальнення наукових підходів як системи управлінських рішень і практичних дій, спрямованих на формування конкурентних переваг і довгострокових взаємовідносин зі споживачами. Проведено діагностику бізнес-моделі корпорації «ROSHEN», в межах якої виявлено домінування масово-орієнтованої моделі з акцентом на цінову конкуренцію, широке асортиментне покриття та промоційне стимулювання попиту. Встановлено наявність структурних обмежень, зокрема недостатню сегментацію споживачів, промо-залежність попиту, обмежений розвиток інноваційного потенціалу та слабку диференціацію брендової архітектури. Обґрунтовано необхідність стратегічної трансформації бізнес-моделі шляхом переходу до більш диференційованої бренд-архітектури, посилення інноваційної складової, розвитку преміальних сегментів та зменшення залежності від цінових механізмів стимулювання. Запропоновано розгляд переходу до endorsed brand architecture як перспективного напряму розвитку корпорації.

Ключові слова: маркетингова діяльність, бізнес-модель, бренд-архітектура, маркетинг-мікс, ROSHEN, стратегічний аналіз, кондитерська промисловість.

Abstract.

The article examines the strategic directions for the development of marketing activities of the Kyiv confectionery factory “ROSHEN” within the context of an overall diagnosis of the corporation’s business model. The theoretical foundations of marketing activities are revealed based on a synthesis of scholarly approaches, defining marketing as a system of managerial decisions and practical actions aimed at building competitive advantages and long-term relationships with consumers.

A diagnosis of the business model of the “ROSHEN” corporation is conducted, within which a mass-oriented model is identified, characterized by a focus on price competition, a wide product assortment coverage, and active use of promotional demand stimulation. Structural limitations are identified, including insufficient customer segmentation, promotion-dependent demand, limited development of innovative potential, and weak differentiation of brand architecture.

The necessity of a strategic transformation of the business model is substantiated through a shift toward a more differentiated brand architecture, strengthening the innovation component, developing premium segments, and reducing dependence on price-based competitive mechanisms. The transition to an endorsed brand architecture is proposed as a promising direction for the corporation’s development.

Keywords: marketing activity, business model, brand architecture, marketing mix, ROSHEN, strategic analysis, confectionery industry.

Загальноприйнятим є визначення Американської маркетингової асоціації (AMA), маркетинг — це «діяльність, набір інститутів та процесів для створення, комунікування, доставки та обміну пропозиціями, що мають цінність для покупців, клієнтів, партнерів і суспільства в цілому». Узагальнення наукових трактувань до поняття «маркетингова діяльність» свідчить про те, що незважаючи на різноманіття формулювань, у більшості визначень присутні три інваріантні складові: 1) орієнтація на задоволення потреб цільових сегментів ринку; 2) забезпечення конкурентних переваг підприємства; 3) досягнення фінансових та стратегічних цілей організації. Авторське узагальнення дає підстави запропонувати таке визначення: маркетингова діяльність підприємства — це системна сукупність управлінських рішень та практичних дій, спрямованих на дослідження ринку, формування

конкурентоспроможного комплексу маркетингу і побудову тривалих відносин із цільовими клієнтами з метою досягнення стратегічних цілей підприємства в умовах конкретного ринкового середовища.

Центральним операційним інструментом маркетингу залишається концепція маркетинг-міксу, а саме класична модель 4P, запропонована Дж. Маккарті (1960) та популяризована Ф. Котлером, отримала суттєвого розширення до моделі 7P завдяки Б. Бумсу та М. Бітнер (1981).

Отже, за результатами дослідження визначено, що як системоутворюючими блоками маркетингової діяльності є: комплексні функції маркетингу: аналітична, виробнича (інноваційно-товарну), збутова та управлінсько-контрольна; маркетинговий комплекс підприємства; операційний інструментарій (маркетинг-мікс). Маркетингова діяльність підприємства реалізується через синергію трьох взаємопов'язаних політик: товарної, цінової та комунікаційної [1].

Всього у світі приблизно 2500 виробників солодощів. Українська компанія Roshen потрапила до списку 17 найбільших кондитерських компаній світу за даними Global Growth Insights, зайнявши 13-те місце з доходом 1,5 млрд доларів і середньорічним темпом зростання 4%. Top-100 за 2023 рік корпорація посіла 23-тє місце із обсягом продажів близько 800 млн дол. США. Громадське об'єднання Brand Ukraine у 2024 року провело дослідження впізнаваності українських брендів. Запитували місцевих жителів у Польщі, США, Туреччині, Іспанії, Німеччині, Великій Британії та Франції. Загалом було опитано 2 800 осіб, по 400 з кожної країни. Так, лідером серед українських брендів по впізнаваності за кордоном стала кондитерська корпорація **Roshen**.

Ukrainian Business Award оприлюднив рейтинг топ-10 виробників солодощів України 2026 року. Перше місце із значним відривом здобув ROSHEN — компанія набрала 28,27 балів, що становить 100% від максимально можливого результату. ROSHEN домінує за більшістю ключових показників. Компанія має найбільшу мережу фірмових магазинів — 118 точок, найширший асортимент — 328 SKU у 17 категоріях продукції, найвищу пошукову впізнаваність — понад 276 тисяч запитів на місяць. Також у компанії найбільший онлайн-трафік: понад 215 тисяч відвідувань сайту за квартал. За репутаційним показником компанія також лідирує з результатом 28,35 [2-6].

Аналіз бізнес-моделі корпорації ROSHEN [7, 8] свідчить про наявність суттєвих суперечностей між поточними результатами діяльності підприємства та його довгостроковими стратегічними перспективами. Попри збереження провідних позицій на ринку кондитерських виробів та значні масштаби виробництва, існуюча модель розвитку характеризується переважанням екстенсивних механізмів зростання, орієнтованих на збільшення обсягів реалізації, розширення асортиментного портфеля та підтримання цінової конкурентоспроможності. Поточна бізнес-модель підприємства тяжіє до формату масового виробника, для якого характерними є широкий асортимент продукції, орієнтація на масового споживача та активне використання цінових інструментів стимулювання попиту. Такий підхід забезпечує стабільність реалізації продукції у короткостроковому періоді, проте обмежує можливості формування стійких конкурентних переваг на основі бренду, інновацій та унікальної споживчої цінності. Відсутність чітко вираженого преміального сегмента та недостатня диференціація пропозиції призводять до того, що основним фактором вибору продукції для значної частини споживачів залишається ціна.

Дослідження ключових елементів бізнес-моделі дозволяє зробити висновок про недостатній рівень сегментації цільової аудиторії. Основна увага зосереджується на традиційних групах споживачів, тоді як представники молодших поколінь не розглядаються як самостійний стратегічний сегмент. У сучасних умовах це створює ризик поступового скорочення потенційної клієнтської бази, оскільки зміни споживчих цінностей та поведінкових моделей вимагають від виробників формування нових форматів взаємодії зі споживачами та створення актуальних брендових концепцій. Важливою особливістю функціонування компанії є висока залежність від промоційних механізмів стимулювання збуту. Система маркетингових комунікацій значною мірою базується на використанні акцій, знижок та спеціальних цінових пропозицій. Незважаючи на їхню ефективність у забезпеченні короткострокового збільшення обсягів продажів, надмірна концентрація на ціновому стимулюванні поступово формує у споживачів орієнтацію на придбання продукції виключно в періоди проведення акцій. У результаті відбувається зниження сприйнятої цінності бренду, посилення цінової чутливості покупців та ускладнюється реалізація стратегій преміалізації продукції.

Окремою проблемою є недостатній рівень інвестицій у розвиток інноваційного потенціалу та нематеріальних активів. У структурі ключових ресурсів домінують виробничі потужності та сформована система дистрибуції, тоді як дослідницько-інноваційна діяльність не розглядається як стратегічний фактор забезпечення конкурентоспроможності. За відсутності системного розвитку

нових продуктів та інвестицій у формування бренд-капіталу підприємство ризикує втратити здатність адаптуватися до змін ринкового середовища та нових споживчих запитів.

Суттєвою характеристикою сучасного етапу розвитку є орієнтація на горизонтальне масштабування діяльності. Зростання забезпечується шляхом відкриття нових торговельних точок, розширення географії продажів та збільшення кількості товарних позицій у межах наявних категорій. Однак такий підхід не супроводжується пропорційним зростанням споживчої цінності продукції та часто призводить до внутрішньої конкуренції між окремими каналами збуту й продуктовими позиціями. Внаслідок цього збільшуються витрати на логістику, управління асортиментом та утримання інфраструктури без формування нових джерел довгострокового прибутку.

Значна частина конкурентних переваг компанії ґрунтується на історично сформованій впізнаваності продукції та використанні культурних асоціацій, що сформувалися у попередні періоди розвитку ринку. Водночас відсутність достатньої уваги до створення нових емоційних та ціннісних зв'язків зі споживачами обмежує можливості бренду щодо залучення нових поколінь покупців. У довгостроковій перспективі така ситуація може призвести до поступового зниження актуальності бренду через демографічні зміни та трансформацію споживчих пріоритетів.

Отже, існуюча бізнес-модель характеризується достатньою ефективністю у забезпеченні поточних фінансових результатів, однак містить низку структурних обмежень, які стримують можливості довгострокового розвитку. Для забезпечення стійкої конкурентоспроможності необхідною є трансформація підходів до формування ціннісної пропозиції, посилення інноваційної складової діяльності, розвиток бренд-архітектури та поступовий перехід від цінової конкуренції до конкуренції на основі унікальної споживчої цінності.

Архітектура бренду є одним із ключових елементів стратегічного управління компанією, оскільки визначає структуру взаємозв’язків між корпоративним брендом та окремими продуктовими напрямами, впливає на ефективність маркетингових комунікацій і формування довгострокового брендового капіталу. Аналіз архітектури бренду ROSHEN свідчить про домінування монолітної моделі (Branded House), у межах якої корпоративний бренд виступає основним носієм цінності та поширюється на весь продуктовий портфель підприємства. Незалежно від товарної категорії, продукція реалізується під єдиною торговою маркою, що забезпечує високий рівень впізнаваності та довіри споживачів до бренду.

Разом із тим така модель характеризується низкою стратегічних обмежень. Більшість продуктових лінійок компанії фактично не виконують функції самостійних суббрендів, оскільки не мають власного позиціонування, унікальної системи асоціацій та окремого брендового капіталу. Їх роль переважно зводиться до ідентифікації конкретної товарної категорії або різновиду продукції. Відсутність автономних суббрендів призводить до надмірної концентрації цінності в межах корпоративного бренду, що ускладнює роботу з різними споживчими сегментами та обмежує можливості створення спеціалізованих ринкових пропозицій.

Важливою особливістю брендового портфеля компанії є значна залежність від історично сформованих споживчих асоціацій. Вагома частка реалізації забезпечується продукцією, створеною на основі добре відомих рецептур минулих періодів, які мають високий рівень впізнаваності серед споживачів. Така практика дозволяє ефективно використовувати накопичений рівень довіри та прихильності покупців, однак водночас стримує формування нових брендових активів. У результаті джерелом конкурентної переваги стає не стільки унікальність сучасного бренду, скільки використання сформованої культурної пам’яті споживачів.

Суттєвою проблемою залишається недостатній рівень диференціації продуктового портфеля. За відсутності окремих брендів із чітко визначеними ціннісними пропозиціями компанія втрачає можливість ефективно охоплювати різні сегменти ринку, формувати преміальні продуктові напрями та розробляти спеціалізовані рішення для окремих категорій клієнтів. Особливо актуальною є проблема слабкого преміального позиціонування, оскільки існуюча архітектура бренду не забезпечує достатніх підстав для формування вищої сприйнятої цінності продукції та реалізації стратегій преміалізації.

Додатковим обмеженням виступає недостатній розвиток B2B-напряму. Концентрація на масовому споживчому ринку не супроводжується формуванням окремих брендових рішень для корпоративних клієнтів, партнерських програм або професійного сегмента. У сучасних умовах це зменшує можливості диверсифікації джерел доходів та підвищення стійкості бізнесу до змін споживчого попиту.

З огляду на виявлені особливості перспективним напрямом розвитку може стати трансформація існуючої монолітної архітектури в підтримувану архітектуру брендів (Endorsed Brand Architecture). У межах такої моделі корпоративний бренд Roshen зберігатиме функцію гаранта якості та репутаційної підтримки, водночас окремі продуктові напрями отримають власну ідентичність, позиціонування та маркетингові стратегії. Це створить умови для формування самостійного брендового капіталу окремих продуктових лінійок, підвищення ефективності сегментації ринку та посилення конкурентних переваг компанії в різних цінових і споживчих сегментах.

Ідентифіковано загрози для корпорації, зокрема: демографічна ерозія ядрової ЦА; руйнування ностальгічного культурного коду; тренд healthy snacking у молоді та дітей; цінова пастка (промо-залежність споживача) постійні акції; відсутність диференційованої бренд-архітектури; SKU-інфляція без зростання категорій; обмежений стеля діаспорного експорту; Відсутність R&D та власних продуктових хітів; нерелевантність для покоління Z та Alpha. І т.д. Отже, цей діагностичний аналіз є відправною точкою для формування стратегічних пропозицій щодо трансформації бренд-архітектури та продуктового портфеля корпорації «Рошен».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Kotler, P., Keller, K. L. Marketing Management. – 15th ed. – Harlow: Pearson Education Limited, 2016. – 832 p.
2. Brand Ukraine. Офіційні дослідження впізнаваності брендів. URL: https://brandukraine.org.ua
3. Ukrainian Business Award. Рейтинги українських компаній. URL: https://uba.ua
4. Global Growth Insights. Global confectionery industry ranking report. URL: https://globalgrowthinsights.com
5. Candy Industry. Global confectionery market analysis. URL: https://www.candyindustry.com
6. Statista. Confectionery market statistics and FMCG analytics. URL: https://www.statista.com
7. ROSHEN Confectionery Corporation : офіційний сайт. URL: https://www.roshen.com
8. Roshen (Ukrainian confectionery manufacturing group) // Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Roshen

Скупа Яна Миколаївна *– студентка факультету менеджменту та інформаційної безпеки. Вінницький національний технічний університет. yanaskupa2018@gmail.com.*

Науковий керівник: Філатова Любов Сергіївна *— канд. екон. наук, старший викладач кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет.*

Skupa Yana Mykolayivna *– student of the Faculty of Management and Information Security. Vinnytsia National Technical University. yanaskupa2018@gmail.com*

Scientific supervisor: ***Filatova Liubov Serhiivna*** *– PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University.*

УДК 624.012.45:699.887

О.О. ДУБЕНЧАК
А.В. КОЛЕСНИК

ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ КОНСТРУКЦІЙ ПРОТИРАДІАЦІЙНИХ УКРИТТІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто питання оцінки надійності конструкцій протирадіаційних укриттів в умовах сучасних загроз воєнного характеру. Проаналізовано основні фактори, що впливають на технічний стан захисних споруд цивільного захисту, а також визначено основні напрями їх модернізації. Встановлено, що значна частина існуючого фонду протирадіаційних укриттів була збудована за нормативами минулих десятиліть і потребує комплексного обстеження та підсилення. Запропоновано сучасні підходи до підвищення надійності несучих конструкцій, удосконалення інженерних систем та впровадження цифрового моніторингу технічного стану споруд.

Ключові слова: протирадіаційне укриття, цивільний захист, надійність конструкцій, технічний стан, модернізація, захисні споруди.

Abstract

The paper considers the assessment of the reliability of fallout shelter structures under current military threats. The main factors affecting the technical condition of civil protection shelters are analyzed, and the key directions for their modernization are identified. It has been established that a significant portion of the existing stock of fallout shelters was constructed according to design standards of previous decades and therefore requires comprehensive inspection and structural strengthening. Modern approaches aimed at improving the reliability of load-bearing structures, upgrading engineering systems, and implementing digital monitoring of the technical condition of protective facilities are proposed.

Keywords: fallout shelter, civil protection, structural reliability, technical condition, modernization, protective structures.

Вступ

Відповідно до сучасних вимог цивільного захисту, протирадіаційні укриття повинні забезпечувати не лише необхідний рівень захисту від іонізуючого випромінювання, а й бути здатними витримувати вплив супутніх уражаючих факторів, зокрема ударної хвилі, уламків будівельних конструкцій, продуктів горіння та інших небезпечних чинників.

Тривала експлуатація споруд без належного фінансування ремонтно-відновлювальних робіт призвела до накопичення значної кількості дефектів і пошкоджень будівельних конструкцій. Найбільш поширеними проблемами є корозія арматури, руйнування захисного шару бетону, утворення тріщин у несучих елементах, порушення герметичності приміщень, фізичне та моральне старіння інженерного обладнання. У результаті цього знижується рівень надійності захисних споруд та їх здатність виконувати свої функції в умовах надзвичайних навантажень.

Важливою складовою забезпечення безпечної експлуатації протирадіаційних укриттів є своєчасна оцінка технічного стану їх конструктивних елементів. Надійність захисної споруди визначається здатністю її конструкцій зберігати несучу здатність, жорсткість, стійкість та захисні властивості протягом встановленого терміну експлуатації за умови дії зовнішніх навантажень і впливів. Саме тому проведення комплексного обстеження та визначення фактичного технічного стану конструкцій є необхідною передумовою прийняття обґрунтованих рішень щодо ремонту, реконструкції або модернізації захисних споруд.

На сучасному етапі розвитку будівельної науки для оцінки надійності конструкцій широко використовуються методи неруйнівного контролю, інструментального моніторингу та числового моделювання напружено-деформованого стану будівельних систем. Використання сучасних цифрових технологій дозволяє більш точно прогнозувати поведінку конструкцій при дії статичних та динамічних навантажень, визначати залишковий ресурс споруд і обґрунтовувати найбільш ефективні заходи щодо їх підсилення та модернізації.

Основна частина

Повномасштабна військова агресія проти України суттєво актуалізувала питання забезпечення населення надійними захисними спорудами цивільного захисту. Одним із найбільш поширених типів таких споруд є протирадіаційні укриття (ПРУ), призначені для захисту населення від наслідків радіаційного забруднення, впливу небезпечних факторів надзвичайних ситуацій техногенного та воєнного характеру, а також від дії уламків і вторинних уражаючих факторів. У сучасних умовах захисні споруди розглядаються як важливий елемент системи національної безпеки та стійкості держави до зовнішніх загроз [1, 4].

Актуальність проблеми підвищується з огляду на постійні ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури, промисловим підприємствам та житловій забудові. Наявність ефективної мережі захисних споруд є необхідною умовою забезпечення безпеки населення як у воєнний, так і в мирний час у випадку виникнення надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру. Саме тому питання оцінки технічного стану існуючих укриттів та визначення напрямів їх модернізації набувають особливого значення [1].

Більшість існуючих протирадіаційних укриттів України була побудована у другій половині XX століття відповідно до нормативних вимог того часу. Тривалий термін експлуатації, недостатнє фінансування утримання, відсутність своєчасних ремонтних робіт та зміна характеру сучасних загроз призвели до суттєвого погіршення їх технічного стану. У багатьох спорудах спостерігаються пошкодження несучих конструкцій, корозія арматури, руйнування захисного шару бетону, порушення гідроізоляції, зниження герметичності приміщень та незадовільний стан інженерних мереж [2, 3].

Проведені в Україні перевірки захисних споруд свідчать про те, що значна частина фонду цивільного захисту потребує капітального ремонту або реконструкції. Найбільш поширеними дефектами є тріщини в несучих стінах і перекриттях, корозія металевих конструкцій, затоплення підземних приміщень через порушення роботи дренажних систем, а також фізичне та моральне старіння інженерного обладнання. Крім того, значна кількість укриттів не відповідає сучасним вимогам щодо забезпечення доступності для маломобільних груп населення.

Оцінка надійності конструкцій протирадіаційних укриттів повинна базуватися на комплексному підході, який включає аналіз несучої здатності, довговічності, тріщиностійкості, герметичності та працездатності інженерних систем життєзабезпечення [5]. Особливе значення має визначення фактичного технічного стану основних несучих конструкцій – фундаментів, стін, колон, перекриттів та покриттів, від яких безпосередньо залежить рівень безпеки споруди в умовах надзвичайних навантажень.

Для проведення оцінки технічного стану застосовуються візуальні, інструментальні та числові методи дослідження. Візуальне обстеження дозволяє виявити зовнішні дефекти та пошкодження конструкцій, зокрема тріщини, відколи, деформації та сліди корозійних процесів. Інструментальні методи передбачають використання неруйнівного контролю для визначення міцності бетону, товщини захисного шару, ступеня корозії арматури та інших характеристик конструктивних елементів. Важливим напрямом є застосування сучасних цифрових технологій та числового моделювання напружено-деформованого стану конструкцій, що дозволяє прогнозувати їх поведінку під дією статичних і динамічних навантажень та визначати залишковий ресурс експлуатації.

Сучасний розвиток комп’ютерних технологій відкриває широкі можливості для застосування числових методів у задачах оцінки надійності захисних споруд. Використання методу скінченних елементів та методу граничних елементів дозволяє виконувати моделювання напружено-деформованого стану конструкцій укриттів з урахуванням реальних характеристик матеріалів, ґрунтових умов та можливих аварійних навантажень [5, 6]. Такі моделі дають можливість визначати найбільш небезпечні ділянки конструкцій, оцінювати коефіцієнти запасу міцності та прогнозувати розвиток пошкоджень протягом експлуатації.

Особливу увагу необхідно приділяти залізобетонним конструкціям перекриттів та стін, які сприймають основні навантаження під час впливу вибухової хвилі. Навіть незначні пошкодження або розвиток корозійних процесів можуть призводити до зниження несучої здатності та втрати захисних властивостей споруди [3]. Тому важливим завданням є своєчасне виявлення дефектів і проведення необхідних ремонтно-відновлювальних заходів.

Основними напрямами модернізації існуючих протирадіаційних укриттів є підсилення несучих конструкцій, відновлення захисного шару бетону, антикорозійний захист арматури, покращення гідроізоляції та герметизації приміщень. Для підсилення конструкцій можуть використовуватися сучасні композитні матеріали на основі вуглецевих або скляних волокон, додаткові залізобетонні оболонки, металеві елементи підсилення та ін'єкційні технології ремонту тріщин [5]. Такі заходи дозволяють значно підвищити міцність та довговічність конструктивних елементів без необхідності повної реконструкції споруди.

Не менш важливим напрямом модернізації є оновлення інженерних систем життєзабезпечення. Багато існуючих укриттів не відповідають сучасним вимогам щодо вентиляції, водопостачання, водовідведення, електропостачання та автономності функціонування [7]. Сучасні захисні споруди повинні забезпечувати нормативні умови перебування людей протягом тривалого часу, включаючи підтримання необхідного повітрообміну, температурного режиму, запасів води та резервного електроживлення.

Світовий досвід демонструє ефективність системного підходу до розвитку захисних споруд цивільного захисту. Так, у Швейцарії забезпеченість населення захисними спорудами перевищує 100%, у Фінляндії та Швеції цей показник становить понад 80%. Сучасні укриття цих країн обладнані автономними системами вентиляції, електропостачання, запасами води та можуть функціонувати в автономному режимі протягом декількох діб [8]. Досвід зазначених держав свідчить про необхідність постійного технічного моніторингу, модернізації та підтримання високого рівня готовності захисних споруд.

Перспективним напрямом розвитку є впровадження цифрових систем моніторингу технічного стану захисних споруд. Використання датчиків деформацій, вологості, температури та інших параметрів дозволяє здійснювати безперервний контроль за станом конструкцій у режимі реального часу. Поєднання таких систем із сучасними геоінформаційними технологіями та BIM-моделями створює можливість формування цифрових паспортів укриттів, що значно підвищує ефективність управління фондом захисних споруд цивільного захисту.

Таким чином, забезпечення надійності конструкцій протирадіаційних укриттів є одним із пріоритетних завдань у сфері цивільного захисту населення. Проведення комплексної оцінки технічного стану, застосування сучасних методів діагностики та числового моделювання, реалізація заходів модернізації несучих конструкцій і інженерних систем сприятимуть підвищенню рівня безпеки населення, збільшенню експлуатаційного ресурсу споруд та приведенню їх у відповідність до сучасних нормативних вимог і викликів воєнного часу.

Висновки

Проведений аналіз показав, що значна частина існуючих протирадіаційних укриттів України експлуатується протягом тривалого часу та характеризується наявністю конструктивних пошкоджень, фізичним зносом будівельних елементів і застарілими інженерними системами, що негативно впливає на рівень їх надійності та захисних властивостей. Можна стверджувати, що оцінка надійності конструкцій протирадіаційних укриттів повинна базуватися на комплексному підході, який передбачає проведення технічного обстеження, інструментального контролю, аналізу напружено-деформованого стану та визначення залишкового ресурсу несучих конструкцій і інженерного обладнання. Використання сучасних методів числового моделювання дозволяє прогнозувати поведінку конструкцій під дією експлуатаційних і аварійних навантажень, своєчасно виявляти потенційно небезпечні ділянки та обґрунтовувати технічні рішення щодо підсилення й реконструкції захисних споруд.

Основними напрямами модернізації протирадіаційних укриттів є підсилення несучих залізобетонних конструкцій, відновлення гідроізоляції та герметичності, удосконалення систем вентиляції, електропостачання, водозабезпечення та забезпечення нормативних умов перебування людей в умовах тривалої автономної експлуатації.

Впровадження цифрових технологій моніторингу технічного стану, BIM-моделювання та сучасних систем управління фондом захисних споруд сприятиме підвищенню ефективності експлуатації, продовженню терміну служби укриттів та забезпеченню їх відповідності сучасним вимогам цивільного захисту в умовах воєнних і техногенних загроз.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ДБН В.2.2-5:2023 Захисні споруди цивільного захисту. Київ : Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, 2023. URL: ДБН В.2.2-5:2023 (дата звернення: 04.06.2026).
2. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту): наказ МНС України №390 від 10.06.2009. URL: Законодавство України (дата звернення: 04.06.2026).
3. Правила обстеження технічного стану захисних споруд цивільного захисту. URL: Правила обстеження технічного стану захисних споруд (дата звернення: 04.06.2026).
4. Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку : Постанова Кабінету Міністрів України №1074 від 20.09.2024. URL: Постанова КМУ №1074 (дата звернення: 04.06.2026).
5. But M., et al. Аналіз нормативної бази щодо проєктування об'єктів цивільного захисту в Україні. URL: Науковий вісник НАУ (дата звернення: 04.06.2026).
6. Avci O., Abdeljaber O., Kiranyaz S. et al. A Review of Vibration-Based Damage Detection in Civil Structures: From Traditional Methods to Machine Learning and Deep Learning Applications. 2020. URL: arXiv:2004.04373 (дата звернення: 04.06.2026).
7. Рекомендації щодо організації укриття в об'єктах фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти. URL: Рекомендації ДСНС щодо укриттів закладів освіти (дата звернення: 04.06.2026).
8. ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту»: зміни та актуальні вимоги. URL: Огляд змін ДБН В.2.2-5:2023 (дата звернення: 04.06.2026).

Дубенчак Оксана Олександрівна – студентка групи 3Б-25б Вінницького національного технічного університету, e-mail:oksanadybenchak@gmail.com

Колесник Андрій Вікторович – асистент кафедри Будівництва, міського господарства та архітектури, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: andrey.enginer@gmail.com., ORCID ID:0009-0000-8001-2527.

Dubenchak Oksana — student in group 3B-25b at Vinnytsia National Technical University, e-mail: oksanadybenchak@gmail.com

Kolesnik Andrii - assistant Professor, Department of Construction, Urban Planning and Architecture, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: andrey.enginer@gmail.com., ORCID ID:0009-0000-8001-2527.

УДК 65.01

Л.П. Руда

К. С. Белякова

КРИТЕРІЇ І ПОКАЗНИКИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розкрито сутність поняття діагностики системи менеджменту підприємства та охарактеризовано основні елементи системи її проведення. Досліджено критерії та показники, що використовуються для загальної діагностики, зокрема їх класифікацію за кадровими, соціальними, часовими та загальноекономічними групами бізнес-індикаторів. Розглянуто диференціацію показників у контексті загальних функцій менеджменту: планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання. Проаналізовано принципи та вимоги до здійснення діагностики, дотримання яких забезпечує об'єктивність і результативність її проведення.

Ключові слова: діагностика, система менеджменту, підприємство, бізнес-індикатори, критерії та показники, управлінські рішення, функції менеджменту, ефективність діяльності.

Abstract

The essence of the concept of enterprise management system diagnostics is revealed, and the main elements of its implementation system are characterized. The criteria and indicators used for general diagnostics are examined, including their classification by personnel, social, temporal, and general economic groups of business indicators. The differentiation of indicators in the context of general management functions — planning, organizing, motivating, controlling, and regulating — is considered. The principles and requirements for conducting diagnostics, adherence to which ensures the objectivity and effectiveness of its implementation, are analyzed.

Keywords: diagnostics, management system, enterprise, business indicators, criteria and indicators, managerial decisions, management functions, operational efficiency.

Вступ

Сучасні умови ведення господарської діяльності під впливом стрімкого розвитку ринкової економіки, глобалізаційних процесів та повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України створюють необхідність систематичного аналізу функціонування підприємств з метою ідентифікації їхнього стану та тенденцій розвитку. Як обґрунтовують Х. Б. Стамбульська та Х. С. Передало, важливим аспектом у забезпеченні ефективної діяльності підприємства є прийняття оптимальних управлінських рішень на основі ґрунтовної інформаційної бази щодо окремих аспектів розвитку, формування якої забезпечується в процесі здійснення діагностики, причому діагностика є аналітично-інформаційним інструментом, використання якого дає змогу ідентифікувати стан діяльності підприємства, підрозділу, окремого працівника в залежності від обраних цілей [1, с. 117]. Особливої актуальності проблематика критеріїв і показників, що використовуються для загальної діагностики системи менеджменту підприємства, набуває в умовах посилення конкуренції та потреби формування інформаційної бази для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Виклад основних результатів дослідження

Поняття діагностики системи менеджменту підприємства розкривається через комплекс взаємопов'язаних характеристик. І. В. Кривов'язюк визначає діагностику як процес, що передбачає дослідження стану об'єкта, визначення відхилень від стабільного процесу з використанням наявного методологічного інструментарію, щоб виявити недоліки, проблеми, вузькі місця, як поточні, так і такі, що матимуть місце в майбутньому, а також з метою їх уникнення, зменшення впливу та вирішення на основі розроблення та прийняття раціональних управлінських рішень [2, с. 17]. На думку О. Є. Кузьміна та О. Г. Мельника, діагностика становить важливий елемент системи управління підприємством, спрямований на формування інформаційної бази для прийняття управлінських рішень в умовах глобалізації економіки [3, с. 48]. Як підсумовують Х. Б. Стамбульська та Х. С. Передало, в економіці та підприємницькій діяльності науковці зійшлись до думки, яка відображає основні ключові слова, що характерні цьому поняттю: процес, функція, оцінювання, ідентифікація стану, виявлення проблем, відхилень та недоліків [1, с. 117].

Базою для здійснення діагностики системи менеджменту підприємства виступає система діагностики, що передбачає врахування комплексу її основних елементів. Як обґрунтовують Х. Б. Стамбульська та Х. С. Передало, доцільно зазначити, що одним із аспектів здійснення діагностики, незалежно від її виду, є формування системи діагностики, яка передбачає врахування основних її елементів: суб'єкти, об'єкти, цілі, функції, технології здійснення, методи, методики, бізнес-індикатори, критерії та ресурсне забезпечення [1, с. 117]. Дослідниці уточнюють, що суб'єктами функціональної діагностики слід вважати власне керівників підприємства, його власників, а об'єктом виступатиме окремий підрозділ організації чи структурна одиниця, причому ціллю функціональної діагностики є ідентифікація реального стану та особливостей процесів функціонування підрозділу підприємства, трактування отриманих результатів з метою прийняття управлінського рішення, які сприятимуть підвищенню його ефективності [1, с. 117]. Класифікацію критеріїв та показників розглядає також Т. Ф. Косянчук, обґрунтовуючи їх поділ за різними класифікаційними ознаками залежно від цілей і завдань діагностики [4, с. 28].

Принципове значення для загальної діагностики системи менеджменту підприємства мають бізнес-індикатори, що групуються за змістовим наповненням. Як обґрунтовують Х. Б. Стамбульська та Х. С. Передало, до основних груп індикаторів належать кадрові (штатна, середньоспискова, явкова чисельність працівників, коефіцієнт плинності кадрів); соціальні (фонд основної та додаткової заробітної плати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, середня заробітна плата); часові (календарний, номінальний, ефективний фонд робочого часу); загальноекономічні (рівень інфляції, рівень кредитної ставки у національній та іноземній валюті, рівень мінімальної заробітної плати, валютний курс, податкові ставки) [1, с. 120]. Дослідниці також виокремлюють індикатори за способом отримання (абсолютні та відносні) та за відображенням результатів (індикатори ефекту та ефективності) [1, с. 120]. Принциповою рисою таких індикаторів є їхня здатність комплексно відобразити стан функціонування підрозділу та його вплив на діяльність підприємства.

Особливе значення для практичного застосування критеріїв і показників діагностики має їх диференціація за загальними функціями менеджменту. Як обґрунтовують Х. Б. Стамбульська та Х. С. Передало, реалізація функціональної діагностики доцільно розглядати в контексті загальних функцій менеджменту, а саме: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання, оскільки вони системно взаємодіють у процесі діагностики [1, с. 121]. Дослідниці пропонують комплексну систему індикаторів за управлінськими процесами, де до функції планування належать коефіцієнт освітнього рівня персоналу, індекс чистої лояльності працівників, коефіцієнт задоволення від роботи; до функції організування – показник цілеспрямованості дій апарату управління, показник дублювання функцій управління, показник надійності апарату управління; до функції мотивування – продуктивність праці працівників, коефіцієнт плинності кадрів, коефіцієнт конфліктності, коефіцієнт якості праці, коефіцієнт трудової дисципліни; до функції контролювання – коефіцієнт якості управління; до функції регулювання – показники економічної ефективності реалізації продукції та

частки відновлених бізнес-контрактів [1, с. 122]. Р. М. Скриньковський також обґрунтовує потребу комплексної системи показників для діагностики в системі менеджменту підприємства [5, с. 200].

Принциповою умовою об'єктивності результатів загальної діагностики системи менеджменту підприємства є дотримання спеціальних принципів та вимог. Як обґрунтовують Х. Б. Стамбульська та Х. С. Передало, при здійсненні діагностики, яка виступає дослідницьким процесом, ключову роль відіграють основні вимоги до його реалізації, а зокрема: автентичність, тобто побудованість на достовірній інформації; об'єктивність, що передбачає розроблення процедури оцінювання та формування програми дослідження об'єкта; точність, яка враховує цілі, завдання та відповідність вимогам, тісно пов'язаним із функціями планування, організування та контролювання [1, с. 119]. Дослідниці виокремлюють також основні принципи діагностики, дотримання яких забезпечить результативність її проведення, серед яких цілеспрямованість, об'єктність, системність, об'єктивність, уніфікованість, декомпозиційність, інтегрування, адекватність, гнучкість, оптимальність, конкретність, повнота, часова погодженість, логічність, динамічність, економічна доцільність, достовірність інформаційної бази, завершеність, дієвість [1, с. 119]. Зазначені принципи становлять методологічну основу формування критеріальної бази діагностики системи менеджменту підприємства.

Висновки

Підсумовуючи проведене дослідження, можна стверджувати, що критерії і показники, які використовуються для загальної діагностики системи менеджменту підприємства, становлять комплексну систему індикаторів, спрямовану на оцінювання, аналізування та ідентифікацію стану підрозділу, структурної одиниці організації з метою формування інформаційної бази для прийняття управлінських рішень. Як обґрунтовано підсумовують Х. Б. Стамбульська та Х. С. Передало, функціональна діагностика є важливим інформаційно-аналітичним інструментом у забезпеченні ефективності діяльності підприємства, оскільки ідентифікує проблеми, виявляє недоліки та відхилення, їх вплив на результативність організації, а також здійснює оцінку ефективності раніше прийнятих управлінських рішень [1, с. 122]. Перспективними напрямами вдосконалення системи критеріїв і показників діагностики є цифровізація процесу збору та обробки інформації, упровадження сучасних інформаційно-аналітичних систем, формування єдиної бази бізнес-індикаторів з урахуванням специфіки галузі та розміру підприємства, а також гармонізація національних підходів з міжнародними стандартами систем менеджменту якості.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Стамбульська Х. Б., Передало Х. С. Теоретичні аспекти функціональної діагностики зовнішньоекономічної діяльності. Економіка та суспільство. 2023. № 57. С. 116–124. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-57-14.
2. Кривов'язюк І. В. Економічна діагностика : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2013. 456 с.
3. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Економічна діагностика : навч. посіб. Київ : Знання, 2012. 318 с.
4. Косянчук Т. Ф., Лук'янова В. В., Майорова Н. І., Швид В. В. Економічна діагностика : навч. посіб. Львів : Новий світ – 2000, 2013. 452 с.
5. Скриньковський Р. М. Діагностика в системі менеджменту підприємства. Проблеми економіки. 2016. № 3. С. 199–205. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2016_3_26.

Руда Лілія Петрівна – к.е.н., доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: rudalist_ok@ukr.net

Белякова Катерина Сергіївна – студентка групи МФКД-25мз, факультет менеджменту та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: belyakovakaterina001@gmail.com

Ruda Liliia - PhD, Assistant Professor of the Department of the Finance and innovation management, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa, e-mail: rudalist_ok@ukr.net

Katerina Belyakova – student of group MFKD-25mz, Faculty of Management and Information Technologies, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: belyakovakaterina001@gmail.com

УДК 327.56

І. О. Осадчук
В. С. Молявчик

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ ГРОМАДЯН

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджується вплив соціальних мереж на формування політичної свідомості громадян. Розглянуто роль цифрових платформ як інструментів політичної комунікації, мобілізації, а також засобів інформаційного впливу та маніпуляції. Проаналізовано позитивний потенціал та ризики, пов'язані з використанням соціальних мереж у політичних процесах.

Ключові слова: соціальні мережі, політична свідомість, політична комунікація, дезінформація, громадська думка.

Abstract

The paper examines the impact of social networks on the formation of citizens' political consciousness. The role of digital platforms as tools for political communication, mobilization, as well as instruments of information influence and manipulation is analyzed. The study explores both the positive potential and the risks associated with the use of social media in political processes. It is concluded that social networks have become a significant factor in shaping public opinion, political engagement, and influencing the quality of democratic processes in society.

Keywords: social networks, political consciousness, political communication, disinformation, public opinion.

Вступ

Соціальні мережі стали невід'ємною частиною сучасного інформаційного простору. Вони виконують функції поширення інформації, формування громадської думки та політичної свідомості. Саме у віртуальному середовищі сучасна людина найчастіше стикається з політичними новинами, дискусіями, а також інформаційним тиском.

Мета роботи – проаналізувати вплив соціальних мереж на політичну свідомість громадян, визначити ключові механізми впливу та можливі наслідки для демократичних процесів.

Результати дослідження

У сучасному інформаційному суспільстві соціальні мережі стали одним із ключових чинників формування політичної свідомості громадян. Вони забезпечують швидке поширення інформації, створюють новий формат політичної участі та трансформують традиційні моделі взаємодії між владою і суспільством. Політичні діячі, журналісти, активісти та звичайні користувачі перетворили соціальні мережі на публічний простір, де формуються настрої, цінності та політичні погляди. Водночас цифрове середовище несе не лише можливості, а й загрози: поширення дезінформації, маніпуляцій, зниження якості суспільного дискурсу. Тому важливим є розгляд соціальних мереж як інструменту політичної комунікації [1].

Політична комунікація зазнала кардинальних змін з появою соціальних мереж. Платформи Facebook, Instagram, TikTok, Twitter (X) та Telegram стали альтернативою традиційним медіа, дозволивши політикам звертатися до громадськості без участі телебачення чи друкованої преси. Це сприяло персоналізації політики: виборці отримують повідомлення безпосередньо від політичних лідерів, спостерігають за їхнім особистим життям, емоціями, реакціями в реальному часі.

Крім того, алгоритми соціальних мереж дозволяють налаштовувати таргетовану рекламу – політичні сили можуть адаптувати повідомлення під конкретні аудиторії за віком, місцем проживання, інтересами. Так виникає феномен мікротаргетингу, який суттєво впливає на результати виборчих кампаній. Водночас поширення «мемної політики» – використання жартів, коротких відео, візуальних символів – зробило політичне спілкування більш емоційним та спрощеним [2].

Соціальні мережі також є засобом політичної мобілізації. Вони стали потужним простором для організації протестів, виборчих кампаній та громадянських рухів. Яскравими прикладами є – Революція Гідності 2013–2014 років, коли Facebook і Twitter використовувались для координації мітингів, поширення закликів та оперативної інформації. У США кампанія Барака Обами (2008, 2012) стала першою, де соціальні мережі використали як основну платформу мобілізації виборців [3].

Сучасні політичні процеси супроводжуються активним використанням онлайн-петицій, краудфандингових кампаній, флешмобів та хештег-рухів (#MeToo, #BlackLivesMatter, #SaveAzovstal). Соціальні мережі дозволяють за декілька годин об'єднати тисячі людей навколо спільної проблеми, створювати цифрові спільноти, координувати волонтерську діяльність і навіть впливати на ухвалення державних рішень.

Поряд із демократизацією інформаційного простору, соціальні мережі стали середовищем масового поширення фейкових новин, пропаганди та психологічних операцій. Алгоритми формують «інформаційні бульбашки» (filter bubbles), де користувачі отримують лише той контент, який відповідає їхнім смакам і переконанням. Це сприяє радикалізації політичних поглядів та зростанню поляризації суспільства.

Держави та приватні групи використовують соцмережі для інформаційних впливів – створюють ботоферми, таргетують фейки, поширюють маніпулятивні відео та deepfake-технології. Найбільш відомий приклад – втручання у вибори США 2016 року через структуру Cambridge Analytica, яка збирала дані користувачів Facebook і створювала персоналізований політичний контент [4].

Для протидії цим викликам країни розробляють системи кібербезпеки, інформаційні стратегії, а також впроваджують курси медіаграмотності. Критичне мислення та відповідальне споживання інформації стають необхідними елементами політичної культури громадян XXI століття.

Висновки

Соціальні мережі мають значний вплив на формування політичної свідомості. Вони стали інструментом комунікації, мобілізації та впливу на громадську думку. Проте поруч із цим вони несуть загрози поширення дезінформації, емоційної маніпуляції та підриву демократичних процесів. З огляду на це, необхідним є розвиток медіаграмотності населення та регуляторних механізмів, спрямованих на захист інформаційного простору.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Castells M. Networks of Outrage and Hope. *Social Movements in the Internet Age*. Cambridge: Polity Press, 2021. pp. 45–108.
2. Zhuravska M. Social Media Influence on Political Awareness Among Youth in Ukraine. *Journal of Political Communication.* 2024. URL: https://www.researchgate.net/publication/396752181_ The_ Influence _of _Social _Media _on_ Youth _Political _Engagement_ in_the_2024_ Elections (дата звернення 01.11.2025).
3. Howard P., Hussain M. The Digital Origins of Dictatorship and Democracy. *Information Technology and Political Islam*. Oxford University Press, 2022. pp. 63–151.
4. Офіційний сайт Міністерства цифрової трансформації України. URL: https://thedigital.gov.ua/ (дата звернення 01.11.2025).

Молявчик Владислав Сергійович – студент групи 3ПІ-23б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vlad2020mol@gmail.com

Осадчук Ілля Олександрович – студент 3ПІ-23б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: illiavinica@gmail.com

Науковий керівник – ***Сідлецька Тетяна Іванівна,*** кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри суспільно-політичних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: sidleczka.t.i@vntu.edu.ua

Molyavchik Vladislav S. – student of group 3PI-23b, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vlad2020mol@gmail.com

Osadchuk Illia O. – a student of group 3PI-23b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: illiavinica@gmail.com

Supervisor – ***Sidletska Tetiana I.,*** PhD Art criticism, assistant professor of Social and Political Sciences Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sidleczka.t.i@vntu.edu.ua

УДК 329:321.7

О. В. Самсонюк
П. А. Ковтун

ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ УКРАЇНИ ТА ЇХНЯ РОЛЬ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація
У роботі проаналізовано роль політичних партій як ключового інституту сучасної демократії. Розглянуто їхні основні функції, пов'язані з представництвом суспільних інтересів, політичною мобілізацією та боротьбою за владу. Визначено ключові проблеми функціонування партійної системи в Україні, зокрема слабку ідеологічну основу, патрональний характер та залежність від олігархічних груп.
Ключові слова: політична система України, політичні партії, демократія, олігархізація, патронаж.

Abstract
The article analyzes the role of political parties as a key institution of modern democracy. It examines their main functions related to representing public interests, political mobilization, and the struggle for power. It identifies key problems in the functioning of the party system in Ukraine, in particular its weak ideological foundation, patronage-based nature, and dependence on oligarchic groups.
Keywords: political system of Ukraine, political parties, democracy representation of interests, oligarchization, patronage.

Вступ

Політичні партії є невід'ємним атрибутом сучасної представницької демократії, виступаючи ключовими посередниками між громадянським суспільством та державними інституціями. Політичні партії є основою демократичного процесу та головним механізмом представництва інтересів громадян. В умовах трансформації українського суспільства дослідження їхньої ролі допомагає зрозуміти шляхи зміцнення демократії та розвитку політичної культури.

Мета роботи – визначити головні функції політичних партій, та їхню роль в суспільно-політичному житті України.

Результати дослідження

Зародження та розвиток партій історично пов'язані зі становленням загального виборчого права та парламентаризму, коли виникла об'єктивна необхідність структурувати політичний процес, агрегувати суспільні інтереси та боротися за владу цивілізованими методами [1]. У сучасному світі вони виконують низку життєво важливих функцій, без яких неможливо уявити повноцінне функціонування політичної системи. Саме партії перетворюють розрізнені й часто суперечливі вимоги мільйонів громадян на узгоджені політичні програми та альтернативи, надаючи виборцям змогу робити усвідомлений вибір. Попри критику та часто низький рівень суспільної довіри, особливо в молодих демократіях, політичні партії залишаються незамінним механізмом артикуляції інтересів, політичної мобілізації, рекрутування еліт та формування органів державної влади, а їхній стан значною мірою відображає зрілість самої демократії.

Основна роль політичних партій полягає у представництві інтересів різноманітних соціальних груп [2, с. 161]. Вони акумулюють потреби, прагнення та ідеологічні переконання фермерів, підприємців, робітників, інтелектуалів та інших верств населення, формулюючи на їх основі конкретні політичні цілі та пропозиції. Цей процес агрегації дозволяє впорядкувати безліч індивідуальних запитів, уникнути політичного хаосу та представити їх у вигляді цілісних ідеологічних платформ. Не менш важливою є функція політичної соціалізації та мобілізації громадян. Саме партії залучають людей до участі в політичному житті, передусім під час виборчих кампаній, стимулюючи їхню електоральну активність, поширюючи політичну інформацію та формуючи громадську думку. Вони пропонують громадянам певні ідеологічні рамки для розуміння складних соціально-політичних процесів, сприяючи підвищенню їхньої політичної культури та освіченості. Крім того, партії виконують надзвичайно важливу кадрову функцію, здійснюючи відбір, підготовку та рекрутування політичних лідерів та еліт. Вони є своєрідним «соціальним ліфтом» для активних громадян, які прагнуть реалізувати себе у сфері

публічного управління, пропонуючи їм шлях від місцевого активіста до члена парламенту чи урядовця. Зрештою, головною метою будь-якої партії є здобуття та реалізація державної влади. Беручи участь у виборах, партії борються за право формувати уряд, визначати державний курс та втілювати в життя свої програмні засади через ухвалення відповідних законів та політичних рішень. Партії, що не потрапили до урядової коаліції, формують опозицію, яка виконує не менш важливу функцію контролю за діяльністю влади, критики її рішень та пропонування альтернативних шляхів розвитку.

Опозиційні політичні партії відіграють надзвичайно важливу роль у забезпеченні демократичного балансу влади [3, с 61]. Вони виступають своєрідним «контролером» уряду, здійснюючи політичний нагляд за його діяльністю, критикуючи помилки та пропонуючи альтернативні шляхи розвитку держави. Завдяки існуванню опозиції формується система стримувань і противаг, що запобігає узурпації влади та сприяє підвищенню її підзвітності перед громадянами. Опозиційні партії також виконують просвітницьку функцію, розширюючи політичний дискурс у суспільстві та залучаючи громадян до активного обговорення соціально значущих проблем. У демократичних державах ефективна та конструктивна опозиція є запорукою стабільності політичної системи, оскільки вона сприяє конкуренції ідей, посиленню політичної культури та підвищенню якості управлінських рішень. В українських умовах розвиток зрілої опозиції є необхідною умовою для формування справді відповідальної та підзвітної влади, а також для зміцнення демократичних інститутів загалом.

Водночас український досвід функціонування партійної системи демонструє значні відхилення від класичної моделі. Українські партії часто характеризуються слабкою ідеологічною визначеністю та домінуванням патронально-клієнтельних зв'язків. Замість стійких ідеологічних платформ, багато з них будуються навколо особистості харизматичного лідера або інтересів великих фінансово-промислових груп, що перетворює їх на тимчасові політичні проєкти, орієнтовані на короткостроковий електоральний успіх. Це явище, відоме як «патронаж» або «олігархізація» політики, суттєво спотворює представницьку функцію партій, оскільки вони починають відстоювати не суспільні, а вузькокорпоративні інтереси своїх спонсорів [4]. Наслідком цього є висока фрагментація партійної системи, політична нестабільність та часті зміни парламентських коаліцій, що ускладнює проведення послідовної державної політики. Низький рівень внутрішньопартійної демократії та непрозорість фінансування підривають довіру громадян до партій як інституту, що веде до політичної апатії та зниження електоральної активності. Попри ці виклики, саме через партійні механізми в Україні відбуваються ключові демократичні процеси, а розвиток справжніх ідеологічних партій з міцними регіональними структурами та прозорими джерелами фінансування є одним із головних завдань для зміцнення української демократії.

Висновки

Отже, політичні партії є фундаментальним елементом демократичного врядування, виконуючи незамінні функції зв’язку між суспільством і державою. Вони структурують політичний простір, надають громадянам можливість брати участь у формуванні влади та впливати на державну політику. Аналіз ролі партій демонструє їхню подвійну природу: з одного боку, вони є інструментом представництва народних інтересів, а з іншого – механізмом для здобуття та утримання влади політичними елітами. Українська реальність висвітлює серйозні проблеми в розвитку партійної системи, пов'язані з домінуванням особистісних проєктів та впливом олігархічного капіталу. Проте подолання цих недоліків та розбудова інституційно сильних, ідеологічно обґрунтованих та відповідальних перед виборцями політичних партій є критично важливою умовою для успішної демократичної консолідації України. Становлення зрілої партійної системи, що здатна ефективно агрегувати суспільні інтереси та забезпечувати стабільне й підзвітне управління, залишається головним завданням на шляху до розбудови стійкої та процвітаючої держави.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Політична партія. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ (дата звернення: 15.10.2025).

2. Ващенко К. О., Корнієнко В. О. Сутність політичних партій та їх місце в політичній системі суспільства: навч. пос. Київ: Вид-во імені М. П. Драгоманова, 2011. 406 с. URL: https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/13vashenko_politologiya_dlya_vchitelya/9.htm (дата звернення: 15.10.2025).

3. Монолатій І. С. Теорія політичних партій та партійних систем: навч.-метод. вид. Івано-Франківськ: ПНУ ім. В. Стефаника, 2018. 78 с.

4.Олещук Петро. Олігархізація влади – прямий шлях до перетворення на колонію. *Українська правда*. URL: https://www.pravda.com.ua/articles/2010/08/04/5273825/ (дата звернення: 29.10.2025).

Самсонюк Олександр Васильович – студент факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: oleksandrsamsonuk907@gmail.com

Ковтун Павло Андрійович – студент факультету інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: covtynpavlo70@gmail.com

Науковий керівник – Сідлецька Тетяна Іванівна, кандидат мистецтвознавста, доцент кафедри кафедри суспільно-політичних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: sidleczka.t.i@vntu.edu.ua

Samsoniuk Oleksandr V. – student of the Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: oleksandrsamsonuk907@gmail.com

Pavlo Kovtun A. – student at the Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: covtynpavlo70@gmail.com

Supervisor - Tetiana Sidletska I., candidate of art criticism (Ph.D.), assistant professor of Social and Political Sciences Department Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sidletska79@gmail.com

УДК 316.334.3

А. В. Слободянюк
Я. О. Гончарук

СОЦІАЛЬНО-НОРМАТИВНИЙ ТА АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІРИ ФЕНОМЕНУ ВЛАДИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація
У тезах досліджено сутність влади як соціального явища та її відмінність від управління й авторитету. Обґрунтовано роль соціальних норм і ціннісних орієнтирів як необхідних умов ефективного функціонування владних відносин.
Ключові слова: влада, соціальні норми, цінності, легітимність, авторитет, гоміноцентричний підхід.

Abstract
The thesis examines the essence of power as a social phenomenon and its distinction from management and authority. The role of social norms and value orientations as necessary conditions for the effective functioning of power relations is substantiated.
Keywords: power, social norms, values, legitimacy, authority, hominocentric approach.

Вступ

Проблема визначення сутності влади залишається однією з найбільш дискусійних у сучасній науці, незважаючи на те, що спроби її дефініції пронизують всю історію соціальної думки. Особливої актуальності ця тема набуває в періоди радикальних соціально-політичних та культурних трансформацій, коли суспільство стикається з необхідністю переосмислення усталених уявлень і стереотипів.

Основна частина

Влада є фундаментальним соціальним явищем, яке виходить за межі суто політичних інституцій і являє собою складну систему вольових відносин, що ґрунтуються не лише на примусі, а й на узгодженості інтересів та дотриманні соціальних норм. Політична форма влади виступає лише історичним різновидом соціальної влади, легітимність та ефективність якої безпосередньо залежать від підтримки громадської думки та відповідності культурним традиціям спільноти. Для забезпечення стабільного демократичного розвитку та запобігання узурпації свободи необхідним є пріоритет народного суверенітету над державними механізмами, а також трансформація силового впливу в авторитет, що спирається на компетентність та моральні цінності [1].

Багатогранність влади зумовила розмаїття підходів до її трактування. Телеологічний підхід розглядає владу як здатність досягати мети, тоді як реляціоністський акцентує на міжособистісних відносинах, обміні ресурсами та подоланні опору. Системна концепція визначає владу як інструмент розподілу цінностей та стабілізації політичної системи. Поведінкові та психоаналітичні теорії пояснюють феномен через людську природу – від свідомого прагнення благ до підсвідомих комплексів. Водночас нормативно-формалістичний погляд легітимізує владу через право, а елітарні теорії обґрунтовують правління меншості як природну необхідність для функціонування соціуму [2].

Дослідження влади як складного суспільного явища вимагає комплексного підходу, оскільки вона функціонує на перетині філософії, соціології та політології і являє собою вольові відносини між людьми. Ключовим фактором ефективності влади є її узгодженість із соціальними нормами та культурними традиціями, ігнорування яких призводить до спротиву та неефективності політичних стратегій. Важливим є також аксіологічний вимір, у рамках якого влада може сприйматися суб’єктом як самоціль, антицінність або інструментальний засіб досягнення інших благ. Відтак, оптимальний розвиток системи влади неможливий без поєднання прагматичних та етичних аспектів, адже розгляд цього феномену поза мораллю знімає соціальну відповідальність із його суб’єктів [3].

Важливим етапом у розвитку теорії влади став перехід до гоміноцентричного підходу, який зміщує фокус дослідницької уваги з абстрактних інституцій на реальні міжособистісні відносини. У цьому контексті політична наука розглядається як емпіричне дослідження процесу формування та розподілу влади, де сама влада є не статичною сутністю, а динамічним процесом, що розгортається у часі. Розуміння природи владних відносин вимагає аналізу конкретних поведінкових актів, які формуються під впливом складної взаємодії факторів зовнішнього середовища та внутрішніх схильностей (предиспозицій) суб'єкта. Такий погляд дозволяє вийти за межі вузького розуміння «політики сили» і трактувати владу як інструмент соціальної інтеграції, спрямований на забезпечення людської гідності та реалізацію суспільних цінностей [4].

Політика за своєю суттю є наукою про владу: хто нею володіє, на якій основі та як вона розподілена в суспільстві (рівномірно чи в руках еліти). У науковому середовищі немає єдиного визначення влади – вона може розглядатися і як інструмент досягнення спільних цілей, і як форма гноблення.

Важливо розрізняти саме поняття влади (здатності примушувати) та авторитету (визнаного права керувати). Влада перетворюється на авторитет завдяки легітимності – сприйняттю суспільством правління як справедливого та виправданого. Саме легітимність забезпечує добровільну згоду громадян підкорятися і є основою стабільності будь-якого уряду [5].

Висновки

Влада є складним і багатовимірним явищем, яке не зводиться лише до примусу, а охоплює широке коло вольових відносин, пояснюваних через телеологічні, системні, поведінкові та нормативні концепції. Сучасна наука надає пріоритет гоміноцентричному підходу, розглядаючи владу як динамічний процес міжособистісної взаємодії, що має відповідати культурним традиціям та етичним нормам задля соціальної інтеграції. Ключовим фактором стабільності політичної системи виступає легітимність, яка трансформує силу в авторитет завдяки підтримці громадської думки та визнанню суспільством права на управління.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Слободянюк А. В. Еволюція концептуальних уявлень про владу в історико-соціологічному процесі [Текст] : автореф. дис. ... кандидата соціологічних наук : 22.00.01 / Анатолій Володимирович Слободянюк ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 12 с. - Бібліогр. : с. 9-10 (8 назв). URL: https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9151/%20%20%20

Гончарук Ярослав Олександрович *– студент групи 1КІТС-23б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: gonkaruk1kits23b@gmail.com*

Slobodyanyuk Anatoly V. *– PhD in Sociology, assistant professor of social and political sciences, scientific director of the laboratory of sociological researches Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa, , e-mail: slobodyanyuk@vntu.edu.ua*

Honcharuk Yaroslav O. *– student of group 1KITS-23b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: gonkaruk1kits23b@gmail.com.*

УДК 159.9

О.В. Гречановська[1]
Д. В. Мількевич[1]
Б. А. Янківська[1]

ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА МІЖОСОБИСТІСНІ СТОСУНКИ

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація:

У даній роботі був розглянутий вплив розвитку технологій штучного інтелекту на міжособистісні стосунки в сучасному суспільстві. Проаналізовано, як інтеграція ШІ у повсякденну комунікацію, соціальні мережі та цифрові сервіси змінює способи взаємодії між людьми. Метою дослідження є виявлення особливостей впливу штучного інтелекту на якість емоційного контакту, рівень довіри та соціальну динаміку у міжособистісних відносинах. У роботі окреслюються потенційні переваги використання ШІ у сфері комунікацій, а також ризики, пов'язані з цифровою залежністю, зменшенням емпатії та підміною реальних соціальних зв'язків віртуальними.

Ключові слова: штучний інтелект; міжособистісні стосунки; цифрова комунікація; соціальні мережі; емоційна взаємодія; довіра; технологічний вплив.

Abstract:

The report examines the impact of artificial intelligence technologies on interpersonal relationships in modern society. It analyzes how the integration of AI into everyday communication, social networks, and digital services transforms human interaction. The purpose of the study is to identify the specific ways in which artificial intelligence influences the quality of emotional connection, the level of trust, and social dynamics in interpersonal relations. The paper outlines the potential advantages of AI in communication processes, as well as the risks associated with digital dependency, decreased empathy, and the replacement of real social bonds with virtual ones.

Keywords: artificial intelligence; interpersonal relationships; digital communication; social networks; emotional interaction; trust; technological influence.

Вступ

У сучасному суспільстві стрімкий розвиток штучного інтелекту (ШІ) трансформує не лише економічні та технологічні сфери, але й безпосередньо впливає на міжособистісні стосунки. ШІ інтегрується у наше повсякденне життя через віртуальних асистентів, соціальні мережі, платформи знайомств та психологічні чат-боти, змінюючи способи комунікації, емоційного обміну та самосприйняття. На думку американського дослідника Шеррі Теркл (Sherry Turkle), розвиток цифрових технологій призвів до феномену "alone together", коли людина залишається соціально підключеною, але психологічно ізольованою [1]. Ця теза набуває особливої актуальності у контексті появи генеративних моделей ШІ, що здатні симулювати емпатію та створювати ілюзію емоційної підтримки.

Українські науковці також підкреслюють амбівалентність впливу ШІ на міжособистісну взаємодію. Так, Олена Ковальчук відзначає, що алгоритмічні системи комунікації формують «нові моделі соціального зв'язку», де емоційна автентичність поступово підміняється технологічною зручністю [2]. З іншого боку, дослідниця Наталія Самойленко наголошує на потенціалі ШІ для підтримки соціально вразливих груп, зокрема осіб із соціальною тривожністю чи труднощами в комунікації [3]. Таким чином, наукова спільнота дедалі частіше розглядає ШІ як соціальний феномен, що не лише автоматизує процеси, а й формує нову культуру емоційних стосунків.

У світовому дискурсі питання соціального впливу ШІ активно досліджують також Джон Сазерленд (John Sutherland), Кейт Девлін (Kate Devlin) та Гарі Маркус (Gary Marcus), які звертають увагу на межу між симуляцією людяності та справжнім емоційним зв'язком [4; 5]. Їхні праці доводять, що взаємодія з інтелектуальними системами може не лише заміщувати реальні людські контакти, а й змінювати наше уявлення про саму природу спілкування. Саме тому вивчення впливу штучного інтелекту на міжособистісні стосунки є актуальним міждисциплінарним завданням, що поєднує соціологічні, психологічні та технологічні аспекти.

Результати дослідження

У рамках дослідження було розроблено анкету на тему «Вплив штучного інтелекту на комунікацію», що включала 12 питань. Участь у дослідженні взяли 62 респонденти, які представляли студентів першого та другого курсів Вінницького національно-технічного університету. Анкета передбачала збір даних щодо частоти використання ШІ, переваг різних платформ, часу взаємодії зі ШІ, а також

сприйняття його впливу на міжособистісні стосунки, емоційний стан та соціальну поведінку респондентів.

Рисунок 1 – Діаграма відповідей до першого запитання анкети

Аналіз відповідей респондентів показав, що більшість респондентів іноді користуються штучним інтелектом для спілкування (37,1%). Це свідчить про часткову заміну живого комунікативного процесу взаємодією з ШІ. Одночасно 32,3% респондентів відзначили, що регулярно замінюють спілкування з людьми на взаємодію зі штучним інтелектом, що може розглядатися як потенційна соціальна проблема, пов'язана з ризиком відчуження у міжособистісних стосунках. Лише 30,1% респондентів повідомили, що не замінюють комунікацію з людьми на використання ШІ. Ці результати свідчать про те, що певна частина студентів активно інтегрує ШІ у власну комунікаційну практику, що може впливати на формування соціальних навичок.



Рисунок 2 – Діаграма відповідей до другого запитання анкети

Використання конкретних платформ показало переважання ChatGPT серед респондентів. Так, 62,3% студентів вказали, що використовують ChatGPT для різних завдань, включаючи спілкування, виконання навчальних завдань та пошук інформації. Наступною за популярністю платформою є Claude (18%), тоді як Gemini та Grok використовуються однаково часто – по 9,8%. Отримані дані свідчать про домінування ChatGPT як найбільш зручного та достовірного інструменту серед студентської аудиторії.

Рисунок 3 – Діаграма відповідей до третього запитання анкети

Що стосується часу взаємодії зі ШІ, то респонденти, які є студентами, проводять значну частину часу в чатах ШІ. Згідно з діаграмою, 27,4% респондентів витрачають на спілкування зі ШІ 1–2 години, а 25,8% не відстежували час взаємодії. При цьому 17,7% респондентів взагалі не користуються ШІ. Загалом, результати свідчать про значний час, проведений студентами у взаємодії зі штучним інтелектом, що може мати соціальні наслідки.

Рисунок 4 – Діаграма відповідей до четвертого запитання анкети

Щодо впливу ШІ на міжособистісні стосунки, 54,8% респондентів вважають, що ШІ не впливає на їхні взаємодії з іншими людьми, що є позитивним показником з точки зору соціальної стабільності. Проте 21% студентів повідомили, що взаємодія зі ШІ певним чином вплинула на їхні стосунки, що свідчить про наявність окремих випадків зміни соціальної поведінки під впливом технологій.

Рисунок 5 – Діаграма відповідей до п’ятого запитання анкети

Щодо звернень до ШІ за порадами, слід зазначити, що ШІ не завжди може забезпечити достовірну рекомендацію. Однак 33,9% респондентів таки зверталися за порадою до чат-ботів, тоді як 41,9% ніколи цього не робили. Така статистика свідчить, що більшість користувачів не покладаються на ШІ як на джерело порад, віддаючи перевагу власному досвіду та консультаціям людей.



Рисунок 6 – Діаграма відповідей до шостого запитання анкети

Щодо впливу ШІ на спілкування із сім’єю, 75,8% респондентів повідомили, що він не впливає на взаємодію з рідними. В інших випадках респонденти або не надавали цьому значення, або зазначали певний вплив ШІ, який спостерігався у 11,3% випадків. Однак не встановлено, чи цей вплив є позитивним чи негативним. У разі позитивного ефекту, його потенційно можна використовувати для покращення сімейних стосунків.



Рисунок 7 – Діаграма відповідей до сьомого запитання анкети

Аналіз відповідей респондентів щодо того, чи сприяє штучний інтелект (ШІ) зближенню людей чи, навпаки, робить їх більш віддаленими один від одного, показав неоднозначні результати. 43,5% респондентів зазначили, що не замислювались над цим питанням, 32,3% не вважають, що ШІ віддаляє людей, тоді як 24,2% вважають, що взаємодія зі ШІ може призводити до дистанціювання у спілкуванні. Ці дані свідчать про те, що більшість користувачів не сприймає взаємодію з ШІ як істотний фактор зміни міжособистісних стосунків, хоча певна частина респондентів відзначає потенційний ризик дистанціювання.



Рисунок 8 – Діаграма відповідей до восьмого запитання анкети

Щодо питання виникнення відчуття самотності через надмірне використання ШІ, 60,7% респондентів повідомили, що такого відчуття у них ніколи не виникало. Водночас 19,7% відзначили, що іноді відчувають самотність унаслідок взаємодії зі ШІ. Ці результати свідчать про те, що переважна більшість користувачів не асоціює часте використання ШІ з підвищенням рівня самотності.



Рисунок 9 – Діаграма відповідей до дев'ятого запитання анкети

Щодо впливу ШІ на розвиток емпатії, 43,5% респондентів вважають, що користувачі ШІ залишаються такими самими у реальному житті, 37,1% не змогли дати чітку відповідь, а 19,4% респондентів вважають, що часте використання ШІ зменшує рівень емпатії. Отже, більшість респондентів не вбачає значущого негативного впливу ШІ на емоційну чутливість людини, хоча певна частина користувачів все ж відзначає потенційний ризик зниження емпатії.

Рисунок 10 – Діаграма відповідей до десятого запитання анкети

Щодо довіри до ШІ порівняно з людьми, 35,5% респондентів інколи довіряють ШІ більше, ніж людям, 24,2% довіряють йому, 22,6% не довіряють ШІ, а 17,7% не змогли визначитися з відповіддю. Це свідчить про наявність певного рівня довіри до ШІ серед користувачів, але більшість респондентів не надає йому абсолютного пріоритету над людським спілкуванням.

Рисунок 11 – Діаграма відповідей до одинадцятого запитання анкети

Щодо оцінки загального впливу ШІ на особисті стосунки, 51,6% респондентів вважають його нейтральним, 12,9% – негативним, тоді як 17,7% респондентів розділили відповіді між позитивним впливом і невизначеністю. Це демонструє, що більшість користувачів не сприймає ШІ як фактор суттєвих змін у особистих взаєминах.



Рисунок 12 – Діаграма відповідей до одинадцятого запитання анкети

Нарешті, аналіз сприйняття потенційної небезпеки надмірної довіри до ШІ показав, що 45,2% респондентів бачать ризик у тому, що люди можуть довіряти ШІ більше, ніж іншим людям, 30,6% не бачать такої загрози, а 24,2% не змогли дати чітку відповідь. Це свідчить про наявність у частини користувачів усвідомлення потенційних соціальних ризиків, пов'язаних із поширенням використання штучного інтелекту.

Висновок

Проведене дослідження дозволило з'ясувати основні тенденції впливу штучного інтелекту (ШІ) на процес комунікації серед студентської молоді. На основі анкетування 62 респондентів — студентів першого та другого курсів Вінницького національного технічного університету — встановлено, що ШІ поступово інтегрується у щоденне життя та спілкування, проте не витісняє повністю живу взаємодію між людьми.

Результати показали, що більшість студентів (37,1%) використовують ШІ для спілкування лише іноді, а 32,3% частково замінюють ним реальне спілкування, що може свідчити про певну тенденцію

до соціальної ізоляції. Водночас 30,1% респондентів залишаються прихильниками традиційних форм комунікації. Найпопулярнішою платформою серед студентів є ChatGPT, що свідчить про її зручність і довіру користувачів.

Більшість опитаних не вважає, що ШІ суттєво впливає на міжособистісні чи сімейні стосунки, проте частина респондентів відзначає можливість зміни соціальної поведінки під його впливом. Виявлено, що лише незначна частка студентів відчуває самотність чи зниження емпатії внаслідок частого використання ШІ, тоді як більшість не помічає негативних емоційних наслідків.

Значна увага приділялась питанню довіри до штучного інтелекту. Понад третина студентів (35,5%) іноді довіряють ШІ більше, ніж людям, але водночас більшість респондентів усвідомлює потенційну небезпеку надмірної довіри до технологій.

Отже, штучний інтелект виступає потужним інструментом, що розширює можливості комунікації, навчання та самоосвіти, проте його вплив на соціальні відносини залишається переважно нейтральним. Отримані результати підтверджують необхідність подальших досліджень щодо психологічних і соціальних аспектів взаємодії людини з інтелектуальними системами, а також формування етичних підходів до безпечного використання ШІ у повсякденному житті.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Turkle S. Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other // Basic Books. — New York, 2017. — 384 p. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.academia.edu/3129910/Alone_together_Why_we_expect_more_from_technology_and_less_from_each_other
2. Ковальчук О. Соціокультурний вплив штучного інтелекту на комунікаційні практики // Соціологічні студії. — 2023. — № 2. — С. 45–51.
3. Самойленко Н. Цифрова емпатія: можливості та ризики у добу штучного інтелекту // Вісник психології і суспільства. — 2022. — № 4. — С. 89–96.
4. Devlin K. Turned On: Science, Sex and Robots // Bloomsbury Sigma. — London, 2018. — 320 p. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://research.gold.ac.uk/id/eprint/23057/
5. Marcus G. Rebooting AI: Building Artificial Intelligence We Can Trust // Pantheon Books. — New York, 2020. — 288 p. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://dokumen.pub/rebooting-ai-building-artificial-intelligence-we-can-trust-hardcovernbsped-1524748250-9781524748258.html

Янківська Богдана Анатоліївна — студентка групи 2КН-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: bjankivska@gmail.com

Мількевич Діана Володимирівна — студентка групи 4КН-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: milkevic31@gmail.com

Науковий керівник: **Гречановська Олена Володимирівна** — доктор педагогічних наук, професор кафедри філософії та гуманітарних наук, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: grechanovska.o@vntu.edu.ua

Yankivska Bohdana Anatoliivna — student of group 2CS-24b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bjankivska@gmail.com

Milkevych Diana Volodymyrivna — student of group 4CS-24b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: milkevic31@gmail.com

Academic supervisor: **Hrechanovska Olena Volodymyrivna** — Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Philosophy and Humanities, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: grechanovska.o@vntu.edu.ua

УДК **008:32(477)**

М. О. Варич
М. О. Рейда

РОЛЬ ТВОРЧОСТІ МИТЦІВ «РОЗСТРІЛЯНОГО ВІДРОДЖЕННЯ» У СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розкрито роль творчості митців «Розстріляного відродження» у сучасній культурній політиці України.

Ключові слова: *«Розстріляне відродження», митці, мюзикл, культурна спадщина, культурна політика України.*

Abstract

The role of the creativity of the artists Renaissance in modern cultural policy of Ukraine has been conducted.

Keywords*: Shot revival, artists, musical, cultural heritage, cultural policy of Ukraine.*

Вступ

Українські митці 1920–1930-х років, які відомі нам під терміном «Розстріляне відродження», – це не лише сторінка історії, але й важливий елемент сучасної культурної політики України. Сьогодні питання української ідентичності, постає особливо гостро, адже тепер коли країна потерпає від збройної агресії, саме вона стимулює та об'єднує людей чинити спротив ворогу. Дослідження та популяризація цієї теми стають не лише актом історичної справедливості, а й складовою національної приналежності й міжнародного культурного позиціонування України. Саме тому роль «Розстріляного відродження» у сучасній культурній політиці України є актуальною темою для аналізу задля популяризації нашої ідентичності.

Результати дослідження

«Розстріляне відродження» – умовна назва покоління українських митців 1920-х – початку 1930-х рр. років (письменників, режисерів, художників, науковців), зуміло сформувати літературний, театральний, образотворчий і публіцистичний сегмент європейського зразка й було фізично знищене сталінським режимом. Термін запропонував Юрій Лавріненко, уклавши антологію української прози

й поезії 1921–1931 років. Це покоління сформувалося на хвилі революцій, політики українізації та віри в державну і культурну самостійність України. Центрами літературного життя стали об'єднання «Гарт», ВАПЛІТЕ, «Ланка» / МАРС, неокласики. Провідною була ідея самостійної української культури, орієнтованої на Європу, а не на Росію. У прозі утверджувалися неоромантизм та експресіонізм (Микола Хвильовий, Валер'ян Підмогильний, Юрій Яновський), у драмі й театрі – Лесь Курбас і Микола Куліш, у поезії – ранній Павло Тичина. Тоталітарний тиск різко посилився із 1933 року (арешти, самогубство М. Хвильового). Апогеєм став масовий розстріл української інтелігенції 3 листопада 1937 року в Соловках, коли, «на честь річниці Жовтня», без суду стратили понад сто діячів, зокрема Л. Курбаса, П. Куліша, В. Підмогильного. Частину митців убили або заморили в таборах, частину змусили мовчати чи служити пропаганді. Попри пізню реабілітацію, значну частину творів втрачено, а імена замовчувалися десятиліттями. Це покоління довело, що українська культура має власний модерний шлях і знищувалася саме через свою силу [1].

На тлі російського вторгнення, історія «Розстріляного відродження» отримала нове осмислення, адже багато українців прагнуть повернути свою культурну спадщину. Історії цих письменників розповідають у мюзиклах, художніх фільмах та мемуарах. З'явилася навіть колекція одягу з дірками від куль, що символізують страти письменників. «Це великий тренд», – зазначає Ярина Цимбал, авторка антології української літератури 1920-х років «Наші двадцяті» [2]. Вона наголошує, що запит на проєкти про цих митців надходить звідусіль: від видавництв, журналів, театрів. Раптовий інтерес після століття мовчання відображає масове явище в умовах війни. Багато людей повертаються до української культури, щоб утвердити свою ідентичність і протистояти спробам росії стерти культурну спадщину України. Однак історія цих митців особливо резонує з українцями, адже її сприймають як застереження про те, що може статися, якщо Україна програє у війні: знову буде знищена їхня культура. «Вони шукають у цій історії «Розстріляного відродження» натхнення продовжувати боротьбу. Вони не хочуть, щоб історія повторилася», – вважає режисер Олександр Хоменко [2].

Попри здобуття незалежності Україною на початку 1990-х років, російська література, пісні й фільми ще довго домінували в культурному просторі нашої держави. Але з початком повномасштабного вторгнення росії ситуація змінилася. Ярина Цимбал згадувала, як у 1998 році, навчаючись у Гарвардському університеті, дізналась про роман Майка Йогансена, одного з убитих письменників з будинку «Слово». Університет зберіг у своїх архівах примірник книги 1930 року, який, за її словами, ніколи не перевидавався в Україні. У 2025 році книга була знову видана в нашій країні. Інтерес до будинку «Слово» був настільки низьким, що, коли Олександр Хоменко вперше запропонував ідею свого фільму у 2012 році, то «ніхто цим не цікавився. На той час українська культура навіть не була у полі зору», – згадує митець [2]. І лише після повномасштабного вторгнення росії в Україну, увагу митця привернула творчість українських письменників «Розстріляного відродження». Разом із друзями О. Хоменко, натхненний їхніми трагічними долями, записав аудіоальбом під назвою «Ти [Романтика]», а згодом перетворив його на мюзикл (див. рис. 1). Із квітня 2024 року виставу відвідало понад 85 000 глядачів [2].

Рисунок 1 – Афіша «МУР. Ти [Романтика] в кіно»

8 березня 2024 року у Запоріжжі відбулося відкриття виставкового проєкту «Розстріляне/Відроджене» (див. рис. 2). Цей мистецький проєкт є частиною художньої програми благодійного фестивалю «Shevchenko Rave» та реалізується за підтримки департаменту культури і туризму Запорізької міської ради. Він присвячений пам'яті митців «Розстріляного відродження». В експозиції взяли участь 19 ілюстраторок, чиї роботи були відібрані спеціальним журі з-поміж 79 поданих на open call. Візуальні інтерпретації теми «Розстріляного відродження» стали потужним мистецьким висловлюванням про збереження пам'яті, боротьбу за культурну спадщину та сучасний опір українських митців [3].

Рисунок 2 – Афіша виставкового проєкту «Розстріляне/Відроджене»

Висновки

Пам’ять про репресованих письменників та діячів культури в цілому формує ціннісну основу сучасного українського суспільства, адже нагадує, що свобода слова, мистецтва й національна гідність – це ті ідеали, за які варто боротися. Творчість митців «Розстріляного відродження» сьогодні стає не лише об’єктом осмислення, а й важливим елементом культурної ідентичності українців. Отже, спадщина цього покоління – це не минуле, а живе джерело натхнення для сучасного українського суспільства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Розстріляне відродження. URL: https://disted.edu.vn.ua/media/video/ukr_lit_11_kol/rozstr_vid.html (дата звернення 26.10.2025).

2. Російське вторгнення різко збільшило популярність українських культурних діячів «Розстріляного відродження». URL: https://foreignukraines.com/2024/12/15/the-russian-invasion-dramatically-increased-the-popularity-of-ukrainian-writers-and-poets-of-the-shooted-renaissance (дата звернення 27.10.2025).

3. Від знищення до відродження: у Запоріжжі вшанували митців «Розстріляного Відродження». URL: https://zp.gov.ua/news/204093-vid-znishhennia-do-vidrodzennia-u-zaporizzi-vsanuvali-mitciv-rozstrilianogo-vidrodzennia (дата звернення 27.10.2025).

Рейда Микола Олександрович – студент 3 курсу, Факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: okashnik48@gmail.com.

Варич Максим Олександрович – студент 3 курсу, Факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії,х Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: varichmaksim5@gmail.com.

Mykola Reyda O. – student of Faculty of informational technologies and computer engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: okashnik48@gmail.com.

Varych Maxym O. – student of Faculty of informational technologies and computer engineering Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail varichmaksim5@gmail.com.

Науковий керівник - Сідлецька Тетяна Іванівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри суспільно-політичних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: sidletska79@gmail.com

Supervisor - Sidletska Tetiana I., PhD Art criticism, assistant professor of Social and Political Sciences Department Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sidletska79@gmail.com

УДК 321.01

А. В. Слободянюк
С. М. Глухова

ДОВІРА ДО ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУТІВ ЯК ІНДИКАТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У дослідженні проводиться аналіз концепту довіри як ключового показника легітимності та результативності політичного управління. Досліджено взаємозв'язок між рівнем суспільної довіри та стабільністю демократичних інститутів. Визначено, що дефіцит довіри свідчить про кризу репрезентативності та низьку якість державних послуг, тоді як високий рівень довіри сприяє мобілізації ресурсів для суспільних реформ.

Ключові слова: довіра, державні інститути, політична влада, ефективність.

Abstract

The study analyzes the concept of trust as a key indicator of the legitimacy and effectiveness of political governance. The relationship between the level of public trust and the stability of democratic institutions is investigated. It is determined that a deficit of trust indicates a crisis of representativeness and low quality of public services, while a high level of trust contributes to the mobilization of resources for social reforms.

Keywords: *trust, state institutions, political power, effectiveness.*

Вступ

У контексті сучасних політичних досліджень довіра до державних інститутів перестала бути виключно соціально-психологічною категорією. Вона трансформувалася в комплексний політико-соціальний конструкт, що виконує функцію фундаментального ресурсу політичної системи. Довіра виступає основою соціального капіталу, без якого неможливі стійка координація дій між владою та суспільством, ефективне впровадження реформ та забезпечення публічного порядку.

Результати дослідження

Класичні підходи до вимірювання ефективності влади зосереджені на об'єктивних макроекономічних показниках, таких як ВВП, рівень безробіття або інфляції [1]. Однак ці метрики часто відображають лише результат діяльності, не розкриваючи механізми взаємодії та якість зв'язків у системі «держава-громадянин». Інституційна довіра, на противагу, є саме тим «м'яким» індикатором, що відображає якість політичної комунікації; фіксує стан «соціального контракту» тобто, чи визнають громадяни право влади на управління в обмін на гарантії безпеки, справедливості та добробуту; прогнозує поведінку (високий рівень довіри корелює з готовністю сплачувати податки та підтримувати державні ініціативи в кризових ситуаціях) [2].

Формування довіри є динамічним процесом, на який впливають як об'єктивні результати роботи інститутів, так і суб'єктивне сприйняття їх дій громадянами. До ключових факторів, що формують довіру, належать:

1. Справедливість та верховенство права - застосування законів і рівний доступ до правосуддя.
2. Прозорість та підзвітність - відкритість інформації про прийняття рішень, механізми контролю за діяльністю чиновників.
3. Ефективність та якість послуг - здатність інституцій оперативно та якісно вирішувати проблеми громадян (від видачі документів до забезпечення безпеки).
4. Відсутність корупції - сприйняття державного апарату як інструменту суспільного блага, а не особистого збагачення.

Особливої актуальності проблема довіри до державних інститутів набуває в умовах трансформаційних процесів, характерних для сучасної України. Політичні та соціально-економічні зміни, військові виклики та реформування системи державного управління істотно впливають на суспільні настрої. У цьому контексті рівень довіри громадян можна розглядати як своєрідний індикатор успішності реформ та ефективності політичної влади загалом[4].

Стан громадської думки має суттєвий влив на рівень довіри та ефективність суб‘єкта владних відносин. Стан цих показників може бути визначальним для стабільності державної політики та усього суспільства. Проте, реалії суспільного життя України щодо даної проблеми демонструють неоднозначну картину[3].

Висновки

Інституційна довіра виступає не лише показником, але й важелем ефективності політичної влади. Її моніторинг не може обмежуватись загальними соціологічними опитуваннями. Необхідний глибокий диференційний аналіз, що включає оцінку довіри до конкретних інститутів, вимірювання не лише рівня, але й характеру довіри та інтеграцію цих даних в процес прийняття політичних рішень.

Таким чином, стратегічне управління довірою, засноване на її постійному вивченні та аналізі, має стати обов'язковим компонентом сучасної політики. Для України це є питанням не просто підвищення ефективності, а забезпечення національної стійкості, обороноздатності та успіху на шляху європейської інтеграції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Фукуяма Ф. Довіра: соціальні чесноти і шлях до процвітання. К. : Дух і Літера, 2015.
2. Алмонд Г., Верба С. Громадянська культура. Політичні установки та демократія у п’яти країнах. К. : Основи.
3. Слободянюк А. В. Вплив громадської думки в процесі формування державної політики//А. В. Сободянюк. Специфіка розвитку сучасного соціально-гуманітарного середовища : кол. монографія. – Харків : СГ НТМ «Новий курс», 2021. – Розд. 1.4. – С. 28-33. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/41355
4. Слободянюк А. В. Роль громадської думки у процесі демократизації влади (історико-соціологічний аспект) А. В. Слободянюк. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія "Соціологія. Психологія. Педагогіка". — Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2001. — Вип. 10. — С. 17-20. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/11503

Анатолій Володимирович Слободянюк *– к. соц. н., доцент кафедри суспільно-політичних наук, науковий керівник лабораторії соціологічних досліджень Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця.*

Глухова Софія Михайлівна – студентка групи МФКД-23б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: gluhovasofia4@gmail.com

Slobodyanyuk Anatoly V. *- PhD in Sociology, assistant professor of social and political sciences, scientific director of the laboratory of sociological researches Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa.*

Glukhova Sofia - student of group MFKD-23b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: gluhovasofia4@gmail.com

УДК 32.019

О. С. Комарніцький
А. В. Слободянюк

«ДИПЛОМАТИЧНІ КОНФЛІКТИ В СУЧАСНІЙ МІЖНАРОДНІЙ ПОЛІТИЦІ: АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ В ОВАЛЬНОМУ КАБІНЕТІ»

Вінницький національний технічний університет;

Анотація.
У роботі досліджується феномен дипломатичних конфліктів у сучасній міжнародній політиці в умовах трансформації світового порядку та зростання безпекових викликів. Особливу увагу приділено аналізу /дипломатичного загострення, що виникло під час зустрічі Президента України та Президента Сполучених Штатів Америки в Овальному кабінеті Білого дому та визнання певних соціальних норм, правил та цінностей як невід'ємні характеристики категорії влади. Розглянуто причини, характер та наслідки даного конфлікту, а також його вплив на двосторонні відносини та міжнародне політичне середовище. Зроблено висновок про зростання ролі публічної дипломатії та необхідність дотримання інституційних механізмів врегулювання конфліктів у міжнародних відносинах.

Ключові слова: дипломатичний конфлікт, міжнародні відносини, сучасна дипломатія, зовнішня політика, міжнародна безпека, Овальний кабінет, соціальних норми, соціальні цінності.

Abstract.
The paper examines the phenomenon of diplomatic conflicts in contemporary international politics under conditions of transformation of the world order and increasing security challenges. Particular attention is paid to the analysis of diplomatic tensions that arose during the meeting between the President of Ukraine and the President of the United States in the Oval Office of the White House. The causes, nature, and consequences of this conflict are analyzed, as well as its impact on bilateral relations and the international political environment. The study concludes that public diplomacy is gaining increasing importance and that adherence to institutional mechanisms of conflict resolution remains essential in international relations.

Keywords: diplomatic conflict, international relations, contemporary diplomacy, foreign policy, international security, Oval Office.

Вступ

Дипломатія традиційно розглядається як ключовий механізм врегулювання міжнародних відносин, спрямований на досягнення компромісів, запобігання конфліктам та забезпечення стабільності у світовій політиці. Водночас у XXI столітті дипломатична взаємодія дедалі частіше виходить за межі закритих переговорів і набуває публічного характеру, стаючи предметом уваги міжнародних медіа та широкої громадськості. Це зумовлює появу нових форм дипломатичних конфліктів, у яких поєднуються політичні, символічні та комунікативні чинники.

Особливу роль у таких конфліктах відіграє лідерська дипломатія, де особисті позиції, стиль поведінки та публічні заяви глав держав можуть суттєво впливати на перебіг переговорів і їхні наслідки. Аналіз подібних ситуацій є важливим для розуміння сучасних міжнародних процесів, оскільки вони відображають не лише міждержавні суперечності, а й трансформацію дипломатичних норм та практик у глобалізованому світі.

Результати дослідження

Сучасна система міжнародних відносин характеризується високим рівнем нестабільності, зумовленої трансформацією світового політичного порядку, загостренням безпекових загроз та зростанням ролі національних інтересів держав. У цих умовах дипломатичні конфлікти стають важливим інструментом взаємодії між суб’єктами міжнародної політики, відображаючи як глибину міждержавних суперечностей, так і особливості політичної комунікації на найвищому рівні.

У науковому дискурсі дипломатичні конфлікти доцільно розглядати як особливу форму владних відносин, що виникають у процесі взаємодії політичних акторів. Як зазначає А. В. Слободянюк, влада за своєю суттю є вольовими суспільними відносинами між суб'єктами, які ґрунтуються на визнанні певних норм, правил та цінностей. Порушення або різне трактування цих норм у політичній комунікації неминуче призводить до загострення суперечностей і може набувати конфліктного характеру [3].

Особливого значення набуває аналіз дипломатичних конфліктів, що виникають у публічному просторі та мають значний міжнародний резонанс. Такі події впливають не лише на двосторонні відносини між державами, а й на формування міжнародної громадської думки, механізми прийняття зовнішньополітичних рішень та систему міжнародної безпеки загалом [1].

Соціальні норми виконують регулятивну функцію у владних відносинах і визначають межі допустимої поведінки політичних лідерів. Саме відповідність дій суб'єкта влади усталеним нормам забезпечує їх сприйняття як легітимних, тоді як відхилення від них викликає опір та публічну критику. В умовах відкритості сучасного інформаційного простору такі порушення швидко виходять за межі міжособистісної взаємодії та трансформуються у дипломатичний конфлікт із широкими міжнародними наслідками [3].

Важливим чинником виникнення дипломатичних загострень є також ціннісний вимір влади. Політичні цінності — такі як авторитет, престиж, суверенітет і символічне визнання — по-різному інтерпретуються суб'єктами міжнародної політики. Зіткнення різних ціннісних орієнтацій і уявлень про допустимі форми поведінки лідерів може перетворювати владу з інструменту регулювання конфліктів на чинник їх ескалації, особливо у публічному форматі.

У цьому контексті показовою є ситуація, що склалася під час зустрічі Президента України та Президента Сполучених Штатів Америки в Овальному кабінеті Білого дому, яка набула ознак дипломатичного конфлікту. Розглянемо цей дипломатичний конфлікт дещо ближче. Давайте пригадаємо як це було

"А ви сьогодні привдягнулися", - це перше, що сказав президент Дональд Трамп, коли український президент Володимир Зеленський прибув до Білого дому [1].

Від початку повномасштабного російського вторгнення Зеленський у 2022 році не вдягає костюмів, класичних сорочок та краваток. І не лише до Трампа, але й під час усіх зустрічей з іншими світовими лідерами або ж під час виступу в Конгресі США.

Український лідер каже, що свідомий вибір вбрання – це знак солідарності із воїнами, які відбивають російську агресію на фронті.

Рис.1

Але довгий час такий стиль одягу дратує критиків американської допомоги Україні. Цю теми досить довгий час обговорювали у право-налаштованих медійних колах, але глобальну увагу воно привернуло саме під час п'ятничних подій в Овальному кабінеті, під час зустрічі Зеленського з президентом Трампом та віцепрезидентом Венсом.

Коли журналіст звернувся до Зеленського, звинувативши його у неповазі до місця та події через відсутність костюма, це одразу змінило атмосферу зустрічі.

Рис.2

Трамп не почувався настільки впевнено під час свого буремного першого терміну на посаді президента Сполучених Штатів, зазначає Зік Міллер. Наразі, здається, не існує сили, здатної стримати американського лідера від бажання реалізувати гасло своєї передвиборчої програми — «Америка понад усе» (America first), — коли йдеться про зовнішньополітичні пріоритети [2].

Раптовий конфлікт між Трампом і Зеленським став найгострішою публічною перепалкою між світовими лідерами в Овальному кабінеті на пам'яті навіть найдосвідченіших спостерігачів. У п'ятницю зазвичай стримана робота дипломатії перетворилася на взаємні звинувачення та крики.

«Папери та ручки вже лежали на столі. Все було готове до підписання угоди. Однак після суперечки Зеленського з Трампом підписання документа було скасоване. Після палкого обміну словами в Білому домі президент США жорстко виганяє свого візаві. Ні угоди про корисні копалини, ні пресконференції, ні спільної трапези. Все завершилося скандалом, подібного якому світ ще не бачив», — зазначає Bild [4].

Наразі невідомо, чи повернуться сторони до підписання угоди про корисні копалини в майбутньому. Після того, як Трамп вступив у конфлікт зі своїм гостем в Овальному кабінеті, заявивши, що український президент не виявляє вдячності за американську допомогу, він ще раз «проїхався» по Зеленському у своєму дописі в соціальній мережі Truth Social.

У короткому дописі Трамп заявив, що Зеленський не хоче миру, а потім повторив цю тезу перед журналістами, залишаючи Білий дім. До президента росії, який розпочав вторгнення в Україну, у Дональда Трампа немає жодних претензій, підсумував Bild.

Під кінець зустрічі Трамп та віцепрезидент США Джей Ді Венс після публічної суперечки на підвищених тонах назвали Зеленського невдячним і, як повідомляє CBS, попросили негайно залишити Білий дім.

"Таку сцену неможливо було уявити у Білому домі", — сказав один із журналістів, виходячи з Овального кабінету [4].

За цим пішли подальші звинувачення у неповазі і невдячності, які розпалили незвичну суперечку, під час якої президент США та віцепрезидент докоряли своїм європейським союзникам прямо перед телекамерами. Дослідження даного випадку дозволяє проаналізувати причини виникнення дипломатичних загострень, їхні політичні наслідки та роль лідерської дипломатії в сучасних міжнародних відносинах.

Висновок

Ситуація в Овальному кабінеті демонструє складність сучасної дипломатії, в якій конфлікти виступають інструментом політичного сигналу та формою тиску в міжнародних переговорах. Її дослідження підтверджує необхідність дотримання принципів політичної стриманості, інституційного діалогу та норм міжнародного права як передумови ефективного врегулювання міжнародних криз. Проведений аналіз засвідчує, що дипломатичні конфлікти є закономірним елементом сучасної міжнародної політики, зумовленим структурними змінами у світовій системі, загостренням безпекових викликів та зростанням ролі публічної дипломатії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Як світ реагує на скандал в Білому домі, BBC News. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c9q4wxlqxp9o (дата звернення: 25.12.2025).
2. Як і чому костюмне питання відправило відносини України та США на дно, BBC News. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c0mwrgex81ro (дата звернення: 26.12.2025).
3. Слободянюк А. В. Соціальні норми та цінності як невід'ємні характеристики категорії влади [Текст] / А. В. Слободянюк // Вісник Київськ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія "Соціологія. Психологія. Педагогіка". - Вип. 9. - Київ, 2000. - С. 5-7. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/8937 (дата звернення: 27.12.2025).
4. Сергій Гаврилець; «Катастрофа в Овальному кабінеті». Як світова преса відреагувала на зустріч президентів у Білому домі URL:https://hromadske.ua/polityka/240630-katastrofa-v-ovalnomu-kabineti-iak-svitova-presa-vidreahuvala-na-zustrich-prezydentiv-u-bilomu-domi (дата звернення: 26.12.2025).

Комарніцький Олександр Сергійович – студент групи ПЗТ-23б, факультет інформаційних електронних систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail : alexandrkom2006@gmail.com

Слободянюк Анатолій Володимирович — доцент кафедри суспільно-політичних наук, .Вінницький національний технічний університет. кандидат соціологічних наук. e-mail: slobodyanyuk@vntu.edu.ua

Oleksandr Serhiyovych Komarnytskyi – *student of group PZT-23b, Faculty of Information Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: alexandrkom2006@gmail.com*

Slobodyanyuk Anatolii Volodymyrovych — *Associate Professor of the Department of Social and Political Sciences, Vinnytsia National Technical University, PhD in Sociology. e-mail: slobodyanyuk@vntu.edu.ua*

УДК 316.4

А. В. Слободянюк
В. А. Корчевська

ЖІНОЧЕ ЛІДЕРСТВО В НАУКОВІЙ ТА ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРАХ: СТАТУС, БАР'ЄРИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Вінницький національний технічний університет;

Анотація
На основі міжнародної статистики ООН, UN Women, ЮНЕСКО, а також соціологічних досліджень в Україні (Ipsos, Gallup Internstional) показано, що попри юридичну рівність прав, жінки стикаються з системними соціальними та культурними барєрами. Особливу увагу приділено впливу гендерних стереотипів на політичну участь і академічну кар'єру жінок.
Ключові слова: гендерна рівність, жінки в науці, жінки в політиці, соціальні стереотипи.

Abstract
Based on international statistics from OOH, UN Women, UNESCO, as well as sociological studies in Ukraine(Ipsos, Gallup International), it has been shown that despite legal equality, women face systemic social and cultural barriers. Particular attention is paid to the impact of gender stereotypes on women's political participateon and academic careers.
Keywords: equality. Women in science, women in politics, social stereotypes.

Загальна характеристика проблеми

Питання статусу жінок і чоловіків у сучасному суспільстві залишається однією з найгостріших соціальних проблем. Балансування гендерних ролей досі не досягнуто, що створює культурне середовище з чітко закріпленими очікуваннями щодо «традиційних» функцій жінки і чоловіка. Соціальна дискримінація проявляється в трудовій, політичній, соціально-економічній і сімейній сферах, знижуючи реальні можливості жінок впливати на процеси прийняття рішень.

Жінки у науці - глобальний та український вимір

За даними ЮНЕСКО, жінки становлять близько 29-30% дослідників у світі, при цьому їх частка зменшується з підвищенням академічного статусу [2]. В Україні ця тенденція також є виразною: жінки складають близько 76% бакалаврів, 69% магістрів, 43% кандидатів наук і лише 33% докторів наук. Серед керівників закладів освіти жінки становлять приблизно 9%, що свідчить про наявність вертикальної гендерної сегрегації науковій сфері.

Жінки у політиці - світова ситуація

За даними UN Women, станом на 2025 рік жінки займають лише 27,2% місць у національних парламентах та близько 22,9% міністерських посад у світі [3]. Частка жінок серед глав держав і урядів залишається мінімальною, що підтверджує наявність системних бар'єрів на явищах щаблях політичної влади.

Ситуація в Україні та супільні установи

В Україні жінки становлять понад 54% населення, проте їх представництво у Верховній Раді залишається низьким - близько 12%. Опитування міжнародних соціологічних компаній Ipsos та Gallup International показали, що 45% українців вважають чоловіків кращими політичними лідерами, причому такої думки дотримуються близько 60% чоловіків[4]. Попри досягнення гендерного паритету в освіті, значна частина населення вважає освіту важливішою для хлопців, ніж для дівчат.

Економічні та культурні бар'єри

Гендерна нерівність посилюється економічними чинниками, зокрема нижчою оплатою праці жінок

та нерівному мірному розподілом домашніх обов'язків. За даними ООН, жінки виконують більшу частину неоплачуваної праці, що обмежує їх можливості для професійної та політичної самореалізації.

Висновок

Зараз суспільству, особливо молоді, потрібно визначитися зі своїм ставлення до сучасної ролі жінки та чоловіка, прийняти те, що ці ролі можуть відрізнятися від тих, що склалися традиційно [5].

Міжнародні та національні дослідження підтверджують, що законодавча рівність прав не забезпечує реальної рівності можливостей для жінок у політиці та науці. Подолання гендерних бар'єрів потребує комплексних соціальних, освітніх і культурних змін, що є необхідною умовою сталого розвитку демократичного поступу України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Involving women in science: Implementing the Agenda – United Nations, 2025. URL: https://www.un.org/en/desa/involving-women-science-implementing-2030-agenda
2. Facts and figures: Women's leadership and political participation – UN Women Knowledge Hub, 2025. URL: https://knowledge.unwomen.org/en/articles/facts-and-figures/facts-and-figures-womens-leadership-and-political-participation
3. UNESCO in Action for Gender Equality 2024-2025 – UNESCO. URL: https://www.unesco.org/en/articles/unesco-action-gender-equality-2024-2025.
4. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development – United Nations SDGs. URL: https://sdgs.un.org/2030agenda.
5. Слободянюк А. В. Оцінка ролі чоловіка та жінки в сучасному суспільстві [Текст] / А. В. Слободянюк // Габітус. – 2019. – № 8. – С. 51-55. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/24667

Слободянюк Анатолій Володимирович - к.соц.н., доцент кафедри суспільно-політичних наук, науковий керівник лабораторії соціологічних досліджень Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, email: slobodyanyuk@vntu.edu.ua

Корчевська Вікторія Андріївна – студентка групи БМІ-23б, факультет інформаційних електронних систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: korchevskaviktoria388@gmail.com

Slobodyanyuk Anatoly V. - PhD in Sociology, assistant professor of social and political sciences, scientific director of the laboratory of sociological researches Vinnitsa National Technical University, Vinnytsia, e-mail: korchevskaviktoria388@gmail.com

Korchevska Viktoria A. – student of group BMI-23b, Faculty of Information Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: korchevskaviktoria388@gmail.com

УДК 004.8:352/354(043.2)

О. Ю. Каніщев[1]
О. О. Сергієнко[1]

АНАЛІЗ ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ У ВИКОРИСТАННІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ГАЛУЗІ ДЕРЖАВНОГО І МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

[1] Вінницький національний технічний університет;

Анотація
Проведено аналіз використання штучного інтелекту в галузі державного і муніципального управління.
Ключові слова: *штучний інтелект, упередження, прийняття рішень, державний сектор, етика, управління.*

Abstract
An analysis of the use of artificial intelligence in the field of state and municipal administration.
Keywords*: artificial intelligence, prejudice, decision-making, governmental sector, ethics, governance*.

Вступ

Розвиток штучного інтелекту (далі – ШІ) має доволі сильний вплив на державне управління і суспільні процеси. Використання технологій сприяє ефективнішому прийняттю рішень, однак супроводжується низкою етичних, правових і соціальних викликів. Тому необхідним є обґрунтований аналіз можливостей і ризиків упровадження ШІ в публічне управління.

Результати дослідження

Етичний та практичний аспект використання ШІ:

1. Етичний аспект використання ШІ.

З кожним кроком розвитку ШІ уряди всіх рівнів продовжуватимуть стикатися з багатьма новими викликами, включаючи етику, конфіденційність, контроль з боку людини, політичну упередженість, прогнозну аналітику, прийняття рішень, залучення громадян, планування та майбутнє праці. Чотири основні проблемні галузі, визначені для розвитку ШІ – праця та автоматизація, упередженість, а також етика та управління. ШІ повністю змінить державне управління. Упродовж наступного десятиліття законодавці та керівники вищої ланки прийматимуть надзвичайно важливі рішення щодо ролі ШІ в суспільстві, одночасно будучи новаторами у впровадженні ШІ в державному, місцевому та національному управлінні. Вкрай важливо надати їм інструменти для усвідомленого застосування ШІ, а не залишати їх залежними від порад фахівців з інформатики. Р. Браунейс та Е. Гудман застерігають про небезпеку цих важливих рішень недосвідченими фахівцями. Існує величезна кількість питань без відповідей щодо етики, упередженості, конфіденційності та правових наслідків цих технологій, і дослідники ШІ закликають до міждисциплінарного обговорення цих тем. Державні адміністратори повинні розуміти як можливості, так і обмеження ШІ, і до яких наслідків ці обмеження можуть призвести, і що враховувати під час їх розгортання, якщо ми хочемо отримати від них переваги [1, с. 31]. Асоціація обчислювальних машин (ACM) затвердила сім принципів алгоритмічної прозорості: обізнаність, доступ та відшкодування, підзвітність, пояснення, походження даних, можливість аудиту, валідація та тестування. Цей набір принципів, що відповідає Кодексу етики ACM, має на меті підтримати переваги алгоритмічного прийняття рішень, одночасно розв’язуючи проблеми дискримінації, непрозорості та помилок [2]. Представлено діаграму Л. Моро яким чином алгоритми реалізуються через відстеження проходження даних (provenance). Також зображено взаємодію між трьома основними блоками: вхідними даними, алгоритмом та рішенням. Кожний елемент пов’язаний з проходженням даних, який дозволяє простежити, як дані перетворюються на рішення. Алгоритмічна прозорість досягається не лише етично, а й технічно, через документування кожного етапу процесу (див. рис. 1).



Рисунок 1 – Технічна реалізація прозорості на підзвітності алгоритмів

2. Практичний аспект використання ШІ.

Алгоритми ШІ широко впроваджуються в державному секторі в різних юрисдикціях. Це набір інструментів, які демонструють продуктивність людського рівня для виконання завдань, пов'язаних з людським інтелектом. ШІ використовується в таких різноманітних галузях, як охорона правопорядку, соціальне забезпечення, кримінальне правосуддя, охорона здоров'я та освіта, дедалі більше проникаючи в нерутинні та відповідальні аспекти бюрократичної роботи. Дослідження ШІ і впровадження його в державний сектор зумовлені рішеннями, які є потенційно ефективнішими, результативнішими та дешевшими. Крім того, алгоритми мають «принцип нейтральності», на відміну від прийняття рішень на основі людської інтуїції, що передбачає упередження та може призвести до дискримінації. Використання ШІ в процесі прийняття рішень може допомогти подолати людські когнітивні упередження та обмеження. Це стало важливим рушієм для впровадження технологій у важливих галузях державного сектору, таких як правоохоронна діяльність чи кримінальне правосуддя.

Перешкоди використання ШІ.

Незважаючи на всі свої перспективи, впровадження алгоритмічних технологій ШІ в державному секторі викликало серйозні проблеми. Викликає занепокоєння питання «алгоритмічної упередженості» – добре задокументованої схильності алгоритмів вивчати системні упередження, зокрема, через їхню залежність від історичних даних, фактично «автоматизуючи нерівність». У цьому контексті важливо розуміти наслідки цих технологій для формування процесу прийняття рішень у державному секторі та конкретні когнітивні упередження, які можуть виникнути. Можливі проблеми щодо конфіденційності даних, прозорості алгоритмів та упереджених рішень ШІ. «Упередження автоматизації» – це відома проблема підтримки рішень, яка виникла в результаті досліджень в авіації та охороні здоров'я, галузях, які традиційно значною мірою покладалися на автоматизовані інструменти. Упередження автоматизації проявляється у використанні автоматизації як евристичної заміни пошуку та обробки інформації і скороченні шляху, який передчасно припиняє оцінку ситуації [3, с. 3]. Єдиним способом подолання алгоритмічної упередженості є збереження ролі людини у процесі прийняття рішень. ШІ повинен залишатись інструментом підтримки, а не заміною людського судження. Людина повинна здійснювати контроль за результатами роботи алгоритмів, дотримуючись принципів безпеки, конфіденційності та етичної відповідальності (див. рис. 2) [4].



Рисунок 2 – Візуалізація методу подолання алгоритмічної упередженості ШІ

Приклади використання ШІ в державному і муніципальному управлінні.

Застосування технологій ШІ змінило спосіб виконання більшості операцій, і установи державного сектору дедалі частіше впроваджують інструменти ШІ для покращення прийняття рішень та підвищення ефективності надання публічних послуг. У Малайзії, де відбулася цифрова трансформація, інтеграція ШІ у процеси управління стала особливо актуальною. Інші ключові галузі, до яких належить міське планування, охорону здоров'я та управління ресурсами, також звернулися до використання інструментів ШІ, що допомогло покращити управління та роботу публічних послуг. Ця тенденція також поєднується з глобальною тенденцією цифрового управління, де багато країн, таких як Сінгапур і Великобританія, використовують ШІ у юрисдикціях державного сектору для зміни способу надання послуг та забезпечення кращого використання наявних ресурсів. ШІ застосовується для контролю та моніторингу дорожнього трафіку у великих містах, таких як Куала-Лумпур [5, с. 1]. Завдяки цьому було зменшено затори шляхом оптимізації схем руху та вдосконалення планування дорожньої інфраструктури. Крім того, уряд Малайзії розпочав інтеграцію ШІ у різні сектори, особливо в міські послуги, через програми, такі як Національна програма трансформації. Використання ШІ у державному секторі Малайзії охоплює галузі від автоматизації адміністративних процесів до прогнозної аналітики щодо розподілу ресурсів та управління охороною здоров'я населення. Ці технології дозволили урядовим органам отримувати аналітичні дані з надзвичайно великих масивів інформації, що допомагає ефективно та результативно надавати державні послуги.

Висновки

Проведено аналіз етичних і практичних аспектів використання штучного інтелекту в державному секторі зарубіжних країн. Визначено основні переваги, ризики та обмеження його застосування. Виявлено правові та етичні виклики у використанні штуного інтелекту, які з'явились через недостатню прозорість агоритмів. Досвід інших країн підтверджує, що використання штучного інтелекту може полегшити та оптимізувати процеси в державному управлінні, але тільки з контролем прийняття рішень людиною.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Anders Shropshire, Alan R. Shark. Artificial Intelligence and the Teaching of Public Policy and Administration. *AI and its Impact on Public Administration,* 2019. pp. 25-32.
2. Principles for Algorithmic Transparency and Accountability: A Provenance Perspective. URL: https://lucmoreau.wordpress.com/2017/01/20/principles-for-algorithmic-transparency-and-accountability-a-provenance-perspective
3. Saar Alon-Barkat, Madalina Busuioc. Human-AI Interactions in Public Sector Decision Making: «Automation Bias» and «Selective Adherence» to Algorithmic Advice. *Journal of Public Administration Research and Theory,* Vol. 33. 2023, pp. 2-5.
4. Accountability in Algorithmic Systems: From Principles to Practice. URL: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3544549.3583747
5. Nik Mohammad Wafiy Azmi. AI and Public Governance in Malaysia: A Literature Review on Ethical, Legal, and Operational Challenges. *Journal of Mathematics and Computing Science,* 2025, pp. 1-2.

Каніщев Олексій Юрійович – студент 3 курсу, група 1ПІ-23Б, Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: akanishchev11.04@gmail.com.

Сергієнко Олександр Олександрович – студент 3 курсу, група 1ПІ-23Б, Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: shunechkiss@gmail.com.

Науковий керівник: ***Сідлецька Тетяна Іванівна*** – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри суспільно-політичних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця e-mail: sidleczka.t.i@vntu.edu.ua

Kanishchev Oleksiy Yuriyovich – 3rd-year student, group 1PI-23B, Faculty of informational technologies and computer engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: akanishchev11.04@gmail.com.

Serhienko Oleksandr Oleksandrovich – 3rd-year student, group 1PI-23B, Faculty of informational technologies and computer engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail shunechkiss@gmail.com.

Supervisor: Sidletska Tetiana I.

УДК 159.923.31

Л. П. Ковальчук
Т. М. Скидан

ПРОЯВ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація:

У сучасних умовах активних соціальних змін особливої актуальності набуває питання формування та прояву лідерських якостей у молоді. Емпіричне дослідження здійснено на основі анкетного опитування, у якому взяло участь 55 студентів. Аналіз відповідей засвідчив, що більшість респондентів оцінюють рівень власних лідерських якостей як середній або вище середнього, зокрема в аспектах відповідальності, ініціативності, уміння працювати в команді та підтримувати позитивний соціально-психологічний клімат. Водночас результати вказують на потребу подальшого розвитку впевненості та навичок впливу на групу. Отримані дані підтверджують актуальність формування лідерського потенціалу студентської молоді в межах освітнього процесу.

Ключові слова: лідерські якості, студенти, емпіричне дослідження, соціально-психологічний клімат, лідерський потенціал, ініціативність, командна робота.

Abstract:

In today's environment of active social change, the issue of developing and demonstrating leadership qualities in young people is becoming particularly relevant. An empirical study was conducted based on a questionnaire survey in which 55 students participated. Analysis of the responses showed that most respondents rated their leadership qualities as average or above average, particularly in terms of responsibility, initiative, ability to work in a team, and maintaining a positive social and psychological climate. At the same time, the results indicate the need for further development of confidence and skills to influence the group. The data obtained confirm the relevance of developing the leadership potential of students within the educational process.

Keywords: leadership qualities, students, empirical research, socio-psychological climate, leadership potential, initiative, teamwork.

Вступ

Уміння проявляти ініціативність, відповідальність, комунікативність та організаційні здібності є необхідними для успішної командної роботи та реалізації власних проєктів. Попри це не всі молоді люди здатні проявляти активність, брати відповідальність чи ефективно взаємодіяти з однолітками. Це створює необхідність комплексного аналізу прояву лідерських якостей у сучасної студентської молоді.

Феномен лідерства є об’єктом наукової уваги впродовж усієї історії. Б. Басс розглядає його як універсальне явище, що виникло разом із першими цивілізаціями та виступає ключовим фактором ефективності в соціальних, освітніх і військових структурах [1]. А. Пільганчук та В. Кузьменко розглядають лідерство як форму соціально значущої діяльності, спрямованої на досягнення як особистих, так і спільних цілей групи [2].

Згідно з В. О. Огнев’юком, лідерство – це здатність до впливу та ініціативи, що базується на високому емоційному інтелекті, критичному мисленні та стресостійкості [3]. Л. Почебут, в свою чергу, ототожнював його з процесом управління групою. Проте Дж. Коттер розмежовує ці поняття: лідерство є механізмом впровадження змін, тоді як менеджмент забезпечує стабільність. При цьому обидва явища є критично важливими для організації [4].

У психології виділяють кілька ключових теорій лідерства [5]:

1. Внутрішнього стимулювання (К. Кешман, М. Ландсберг). Відповідно до неї лідерство базується на особистісній майстерності, зокрема самопізнанні та цілепокладанні.

2. Опосередкованого лідерства (Р. Фішер, А. Шарп), яка підкреслює, що для здійснення лідерських функцій не обов'язково займати формальну керівну позицію, а спирається на стратегічне бачення, навички співпраці та мотивацію.

Метою дослідження є аналіз лідерських проявів у студентів Вінницького національного технічного університету.

Результати дослідження

Емпіричне вивчення лідерського потенціалу було проведено шляхом анкетування 55 респондентів, більшість з яких (56,4%) належить до вікової категорії 16–18 років, а 36,4% – до категорії 19–20 років. Оцінювання здійснювалося за п'ятибальною шкалою, де 1 – зовсім не згоден, 5 – повністю згоден.

9,1% опитаних оцінюють свій досвід командної роботи значним, 45,5% – як середній та 43,6% вважають його невеликим, що може впливати на роботу у команді при виконанні групових завдань на заняттях.

Відповіді на питання щодо прояву ініціативи у командній роботі засвідчили, що 30,9% респондентів готові першими проявляти активність, що свідчить про схильність студентів до групової або суспільно корисної роботи (рис. 1).



Рисунок 1 – Оцінка респондентами власної ініціативності при виконанні групових завдань

Готовність брати на себе відповідальність за результат команди підтвердили 30% респондентів, спроможність організовувати роботу інших учасників групи – 29,1%, а вміння мотивувати команду до ефективної діяльності – 25,9%. Враховуючи вікову категорію студентів, які взяли участь в опитуванні, можна припустити, що рівень мотивації може залишатись недостатньо сформованим, оскільки цей період є етапом адаптації до навчання у закладі вищої освіти.

Зокрема, 55,6 % опитаних відзначають у себе схильність до врахування думок інших та пошуку компромісів (рис. 2).



Рисунок 2 – Оцінка студентами власної здатності знаходити компромісні рішення у команді

50,9 % студентів вважають, що здатні вирішувати суперечки між членами групи (рис. 3). Здатність прогнозувати конфліктні ситуації сприяє ефективній спільній діяльності та дає змогу визначати лідера в команді без виникнення конфліктів.



Рисунок 3 – Оцінка респондентами власної здатності вирішувати конфліктні ситуації в команді

Лише 40% респондентів вважають, що інші члени команди прислухаються до їхніх ідей, причому лише 9,1% упевнені в цьому повністю. Показник довіри також є невеликим: тільки 36,3% опитаних зазначили, що їм зазвичай довіряють важливі завдання. Характерно, що у цих категоріях переважають нейтральні відповіді (36,4%). Можна припустити, що значна частина опитаних студентів не повною мірою розуміє зміст цього показника.

Блок прийняття рішень демонструє наявність внутрішнього ресурсу для дій у критичних умовах: 50,9% респондентів зазначають спроможність швидко діяти у складних ситуаціях. Однак цей показник дисонує з низькою готовністю до делегування: лише 40% опитаних вважають, що їм легко розподіляти завдання між членами команди. Це свідчить про те, що навіть за умови прийняття рішення, студенти відчувають труднощі з його реалізацією через залучення інших людей.

Аналіз відповідей демонструє суб'єктивне сприйняття студентами власних можливостей у складних умовах: за самооцінкою респондентів, 50,9% опитаних вважають себе спроможними швидко приймати рішення у стресовій ситуації (рис. 4).



Рисунок 4 – Оцінка респондентами власної здатності приймати рішення у складних ситуаціях

Водночас спостерігається суперечність із низьким рівнем готовності до групової роботи. Лише 40% опитаних готові розподіляти завдання між членами команди. Це означає, що студентам простіше прийняти рішення самостійно, ніж організувати його виконання разом із колегами чи друзями

Висновки

Результати дослідження свідчать, що лідерський потенціал сучасних студентів виявляється насамперед у вмінні ефективно працювати в команді, а не в жорсткому управлінні нею. Високі показники за шкалою лідерства забезпечуються розвиненими комунікативними якостями, що дозволяє студентам бути успішними учасниками групової взаємодії. Проте низький рівень управлінських навичок і побоювання відповідальності вказують на те, що лідерство молоді наразі є швидше ситуативним, ніж професійно сформованим.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Bass B.The Bass handbook of leadership: Theory, re- search, and managerial applications. N.Y.: Simon and Schuster, 2009. – 1465 p.

2. Пільганчук А., Кузьменко В. Розвиток лідерських якостей у майбутніх психологів. Гуманітар. вісник ДВНЗ Переяслав-Хмельницький Державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди»: зб. наук. пр. 2012. Вип. 25. С. 412–415.
3. Огнев'юк В.О. Освіта у вимірі сучасної демографії. К.: Педагогічна думка, 2007. 360с.
4. Kotter J. Harvard Business School Press.Leading Change, Boston.1996. – 208 p.
5. Дорожко І.І.,Малихіна О. Є., Туріщева Л. В. Вивчення проблем розвитку лідерських soft skills компетенцій сучасних здобувачів ЗВО. 2024.

Ковальчук Ліза Петрівна – студентка групи КІТС-25м, Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: lizakovalchuk21@gmail.com

Скидан Тетяна Миколаївна – студентка групи КІТС-25м, Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail:tanaskidan1@gmail.com

Гречановська Олена Володимирівна – керівник, доктор педагогічних наук, професор кафедри філософії та гуманітарних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: stellamondo05@gmail.com

Kovalchuk Liza Petrivna – student of group CITS-25m, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: lizakovalchuk21@gmail.com

Skydan Tetyana Mykolaivna – student of group CITS-25m, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: tanaskidan1@gmail.com

Hrechanovska Olena Volodymyrivna – supervisor, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Philosophy and Humanities, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: stellamondo05@gmail.com

УДК 75(477)"19"(043.2)

О. В. Непійко
А. О. Черній

ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОСТІ ХУДОЖНИКІВ – ШІСТДЕСЯТНИКІВ В УКРАЇНІ XX СТОЛІТТЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто творчість українських художників-шістдесятників як форми культурного та ідеологічного опору радянській системі. На прикладах творів Опанаса Заливахи, Алли Горської та Віктора Зарецького досліджується, як митці актуалізували заборонені теми національної історії та ідентичності.

Ключові слова: *художники-шістдесятники, образотворче мистецтво, Алла Горська, Опанас Заливаха, Віктор Зарецький.*

Abstract

The paper examines the works of Ukrainian artists of the Sixtiers as a form of cultural and ideological resistance to the Soviet system. Using the examples of Opanas Zalyvaha, Alla Horska, and Viktor Zaretskyi, the study explores how these artists brought to light the forbidden themes of national history and identity.

Keywords*: Sixtiers artists, visual art, Alla Horska, Opanas Zalyvaha, Viktor Zaretskyi.*

Вступ

Унаслідок послаблення режиму після смерті Сталіна в Україні виник рух «шістдесятників» – нового покоління інтелігенції, яке прагнуло до культурного оновлення поза межами радянської ідеології. Вони зосередилися на захисті української мови, відродженні національної свідомості та обстоюванні прав людини. Цей рух не обмежувався лише літературою, адже до боротьби проти диктатури долучилися представники різних творчих сфер, зокрема кінематографісти, художники та композитори.

Метою роботи є виокремлення та аналіз стилістичних і світоглядних особливостей творчості художників-шістдесятників як невіддільної та важливої складової загальноукраїнського руху опору 1960-х років.

Результати дослідження

Опанас Іванович Заливаха – український живописець, який довгий час жив на Далекому Сході СРСР. У 1961 р. О. Заливаха переїхав на Івано-Франківщину, став членом Клубу творчої молоді «Сучасник». Постійно переслідувався за «антирадянську пропаганду та агітацію», пізніше був заарештований за цією статтею після обшуку в квартирі, де знайшли плівкові негативи із забороненою літературою [1].

Важливе місце в працях О. Заливахи займають твори, в яких порушені теми боротьби та трагічні події української історії. Серед таких зразків – картина «Під Крутами». На передньому плані зображено дві постаті, що сприймаються як одне ціле: знекровлений воїн востаннє звертається до неба, відчуваючи наближення неминучої смерті. Тільки смерть змогла зупинити наміри солдата захистити свою батьківщину. Почуття передаються контрастом холодних і теплих кольорів. На горизонті розростається заграва, що символізує більшовицьку навалу, з якою асоціюється образ хижого звіра у верхньому правому куті полотна [2].

Рисунок 1 – картина «Під Крутами». О. Заливаха

Алла Горська – відома художниця і правозахисниця, одна із шістдесятників. У 1961 – 1965 рр. разом із Лесем Танюком, Василем Симоненком, Іваном Світличним та іншими шістдесятниками стала однією з організаторок і активною членкинею Клубу творчої молоді «Сучасник», який став центром українського національного життя у Києві. 22 травня 1963 р. А. Горська стала одним із ініціаторів покладання квітів до пам'ятника Великому Кобзарю у парку Тараса Шевченка у Києві, яке з часом стало традиційним [3].

Найбільш відомою роботою, в якій брала участь Алла Горська та інші представники шістдесятників став вітраж «Шевченко. Мати». З нагоди 150-річчя від дня народження Тараса Шевченка ректорат Київського університету замовив групі художників вітраж, який мав прикрасити фойє Червоного корпусу університету. Після затвердження ескізів 1964 р. Алла Горська, Галина Севрук, Опанас Заливаха, Галина Зубченко та Людмила Семикіна розпочали роботу над макетом. Художники створили макет вітража у натуральну величину 76х89 см. Образ доповнювали рядки: «Возвеличу малих, отих рабів німих, я на сторожі коло них поставлю слово!». Побачивши макет, партійне керівництво наказало терміново скликати засідання. Не дочекавшись висновків комісії, ректор Київського університету Іван Швець на очах десятків студентів власноруч розтрощив «ідеологічно шкідливий вітраж». Авторів вітража виключили зі Спілки художників УРСР [4].

Рисунок 2 – створений за участі Алли Горської вітраж «Шевченко. Мати»

Віктор Зарецький – один із найяскравіших художників із когорти шістдесятників: модерніст, майстер пейзажу та жанрової картини. Митець народився 8 лютого 1925 р. на Сумщині, малювати почав з дитинства. Брав приватні уроки у живописця Миколи Орєхова. У 1946 р. вступив до Київської художньої школи, а через рік його прийняли до Київського державного художнього інституту. Дружину Віктора – Аллу Горську було вбито у листопаді 1970 р., влада все інсценізувала як побутове вбивство. Лише у 2008 р. Галузевий державний архів СБУ розсекретив документи, які доводять, що вбивство А. Горської і батька В. Зарецького було організоване тодішньою владою [5].

Через 7 років у Кончі-Озерній В. Зарецький відкрив рисувальну школу, де навчалось понад 200 учнів, розробив оригінальну педагогічну систему – «Роздуми біля полотна». У 1980-х рр. митець створив власний стиль – українську неосецесію. У Зарецького «Солдатка», «Літо», «Дерево (Витоки мистецтва)», «Ой кум до куми залицявся», «Весняні клопоти» були удостоєні Національної премії України імені Тараса Шевченка (посмертно).

Рисунок 3 – картина «Дерево (Витоки мистецтва)». В. Зарецький

Висновки

Було розглянуто особливості творчості художників шістдесятників Опанаса Заливахи, Алли Горської, Віктора Зарецького. Їхня діяльність відігравала важливу роль у загальнонаціональному русі спротиву радянській тоталітарній системі. Їхня творчість була не лише естетичним пошуком, але й формою прямої політичної та культурної боротьби. У своїх творах вони свідомо зверталися до заборонених тем української історії та національної ідентичності, що сприймалося радянською владою як ідеологічна загроза, про що свідчать репресивні заходи – арешти, показові знищення творів тощо.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Котубей-Геруцька О. Яким був митець Опанас Заливаха: втеча від Голодомору, дружба з Горською, дисидентство. Суспільне Культура. URL: https://suspilne.media/culture/822525-mi-duze-garno-vidculi-strasti-hristovi-spogadi-arini-zalivahi-pro-batka-disidenta-opanasa-zalivahu (дата звернення 28.10.2025).

2. Ципуга А. В. Особливості творчої праці Опанаса Заливахи в 1970-х – 2000-х рр. *Культурологічний альманах*. Київ: Український державний університет імені Михайла Драгоманова, 2025. 178–187 с.

3. Позняк-Хоменко Н. 1929 – народилася Алла Горська, художниця. URL: https://www.uinp.gov.ua/istorychnyy-kalendar/veresen/18/1929-narodylasya-hudozhnycya-alla-gorska (дата звернення 28.10.2025).

4. Котубей-Геруцька О. Алла Горська: біографія та мистецтво художниці-монументалістки, шістдесятниці, дисидентки. Суспільне Культура. URL: https://suspilne.media/culture/703430-ukrainka-z-viboru-istoria-zitta-i-tragicnoi-zagibeli-hudoznici-sistdesatnici-alli-gorskoi/ (дата звернення 28.10.2025).

5. 1925 – народився Віктор Зарецький, художник. Український інститут національної пам'яті. URL: https://uinp.gov.ua/istorychnyy-kalendar/lyutyy/8/1925-narodyvsya-viktor-zareckyy (дата звернення 28.10.2025).

Непійко Олександр Віталійович – студент 3 курсу, група 1ПІ-23Б, Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: lxndrua@gmail.com.

Черній Андрій Олегович – студент 3 курсу, група 1ПІ-23Б, Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: qugalet@m0e.space.

Науковий керівник – ***Сідлецька Тетяна Іванівна***, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри суспільно-політичних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: sidletska79@gmail.com

Nepiiko Oleksandr V. – student of Faculty of informational technologies and computer engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: lxndrua@gmail.com.

Chernii Andrii O. – student of Faculty of informational technologies and computer engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail qugalet@m0e.space.

Supervisor – ***Sidletska Tetiana I.***, PhD Art criticism, assistant professor of Social and Political Sciences Department Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail sidletska79@gmail.com

УДК 324:659

А. О. Пищикова
А. В. Слободянюк

МАРКЕТИНГ, ЯК ПОЛІТИЧНИЙ ВАЖІЛЬ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджується політичний маркетинг як важливий чинник впливу на громадську думку та електоральну поведінку виборців. На прикладі президентських виборів в Україні 2019 року проаналізовано маркетингові стратегії основних кандидатів із акцентом на використання цифрових каналів комунікації, сегментацію аудиторій та формування політичного бренду. Зроблено висновок про визначальну роль маркетингових технологій у досягненні електоральної переваги.

Ключові слова: політичний маркетинг, електоральна поведінка, цифровий маркетинг, політичний бренд, сегментація аудиторії, виборча кампанія, президентські вибори, громадська думка.

Abstract

The work explores political marketing as a significant factor influencing voters' electoral behavior. Using the case of the 2019 presidential election in Ukraine, the study examines candidates' marketing strategies with a focus on digital communication channels, audience segmentation, and political brand building. The results confirm the decisive role of marketing technologies in achieving electoral success.

Keywords: political marketing, electoral behavior, digital marketing, political branding, audience segmentation, election campaign, presidential elections.

Маркетинг у політичній сфері виступає не просто допоміжним елементом передвиборчої діяльності, а суттєвим важелем впливу на політичні вибори, формування політичних брендів, управління увагою виборців та конструювання політичних сенсів, які сприяють мобілізації електоральної підтримки. Він базується на фундаментальних принципах комерційного маркетингу — сегментації цільових груп, позиціонуванні продукту, диференціації меседжів і управлінні комунікаційними каналами — але адаптований до специфіки політичної комунікації, де «продуктом» є не товар, а кандидат та його політичний образ, а метою — довіра та голос виборця. У політичному маркетингу ключова роль належить не лише передачі інформації про програму, а й створенню та підтриманню емоційно насичених образів, здатних резонувати з актуальними потребами суспільства. Особливу важливість набувають засоби цифрової комунікації та соціальні мережі, оскільки вони дозволяють таргетувати повідомлення відповідно до демографічних, поведінкових та психографічних характеристик аудиторій і здійснювати масштабну мобілізацію прихильників. Саме ці маркетингові механізми визначили характер і результат президентських виборів в Україні у 2019 році, де три основні кандидати — чинний президент Петро Порошенко та новий політичний актор Володимир Зеленський — застосували принципово різні маркетингові підходи, що вплинули на поведінку виборців.

У передвиборчій кампанії Володимира Зеленського цифровий маркетинг відіграв центральну роль і продемонстрував новий рівень політичної комунікації в українських умовах. Команда Зеленського, очолювана Майклом Федоровим як головним цифровим стратегом, сформувала детально сегментовану стратегію, у межах якої виборців було поділено на понад 30 категорій за віком, гендером, професійною приналежністю та політичними інтересами, що дозволило запустити понад 3 200 кампаній таргетованої реклами та комунікацій із різними групами аудиторії з урахуванням їхніх мотивів і поведінкових моделей. Серед пріоритетних каналів були соціальні мережі, зокрема Facebook, Instagram і Telegram, де кампанія Зеленського мала значну активність і можливість прямого звернення до молодих і цифрово активних виборців. Завдяки такій стратегії «Команда Зеленського» накопичила понад 180 000 підписників у Telegram-каналі, а також залучила понад 600 000 волонтерів онлайн, що слугували не лише як ресурс для поширення інформації, а й як мобілізаційна сила на користь кандидата. Така цифрова активність супроводжувалася не лише створенням мільйонних контактів із виборцями, але й використанням ботів і автоматизованих систем для розсилки інформації і залучення симпатиків, що сприяло інтенсивному охопленню широких верств населення. На відміну від класичних агітаційних форматів із довгими політичними дискурсами, контент Зеленського був орієнтований на короткі відео,

меми, інтерактивні звернення та «легку» мову, що сприяло емоційному залученню та формуванню образу кандидата як «нового обличчя» без політичного багажу. Такий імідж резонував із частиною цільової аудиторії, особливо молоддю та політично малоактивною категорією виборців, що використовують інтернет як основне джерело політичної інформації, — для 18–29-річних основним джерелом інформації були саме інтернет-ресурси і соцмережі, що відрізняється від старших груп, де домінували телебачення та традиційні медіа. З огляду на це, цифрові канали дозволили кампанії Зеленського формувати меседжі, які резонують саме з тими, хто не ідентифікував себе з традиційними політичними партіями та прагнув змін. Крім того, сильний медійний бренд кандидата, сформований раніше за рахунок участі в популярних телевізійних проєктах, був використаний як основа для політичної комунікації, що зменшило потребу в детальній програмній презентації і зробило акцент на образі як такому. Результатом такого маркетингового підходу стало те, що Зеленський здобув значну підтримку у всіх регіонах України, отримавши понад 70 % голосів у другому турі президентських виборів, що відображає ефективність використання цифрової комунікації та брендингу особистості кандидата у створенні електоральних переваг. Цей кейс ілюструє, що для успішного маркетингового впливу на виборця важливими є гнучкість у застосуванні медійних інструментів, активна сегментація аудиторії, персоналізація повідомлень та ефективна мобілізація підтримки через інтерактивні канали зі значною часткою молодих і неопитних у політичних процесах виборців.

У свою чергу політична кампанія Петра Порошенка 2019 року була побудована за принципами традиційного політичного маркетингу, який робив ставку на класичні медіа, офіційні комунікаційні формати та раціональні аргументи про досягнення та стабільність, але мав обмежену адаптацію до нових форм цифрової комунікації. Основний меседж кампанії Порошенка базувався на продемонстрованих досягненнях на посаді президента — економічний розвиток, безпека, євроінтеграція — та ключових темах національної ідентичності, таких як підтримка армії, мова і віра, що мало на меті асоціювати чинного президента із забезпеченням державності та міжнародною підтримкою України. Такий підхід виявився більш привабливим для старших груп виборців та тих, хто більше орієнтувався на традиційні канали інформації як телебачення і преса, але менш ефективним у мобілізації молодих і цифрово активних виборців, що віддавали перевагу іншому медіаконтенту. У своїй комунікації команда Порошенка також намагалася інтегрувати елементи регіональних ініціатив, зокрема програму «Рада регіонів», яка мала на меті асоціювати президента з місцевими лідерами та успіхами децентралізації, а також зробити акцент на особистих контактах із виборцями через регіональні поїздки. Водночас у цифровому просторі кампанія Порошенка використовувала менш масштабні інструменти таргетованої реклами та соціальних мереж у порівнянні з кампанією Зеленського, а також залучала мережу блогерів і лояльних медіа для формування позитивних наративів і контркомунікації щодо опонентів, зокрема для зниження негативних реакцій на скандальні моменти у публічному полі. Такий підхід свідчить про те, що маркетингова стратегія Порошенка була побудована на посиленні іміджу інституту влади та використанні поєднання традиційних і помірно цифрових комунікацій, що, проте, не дозволило ефективно прорватися до електоральних груп, які сформувалися навколо нових медійних платформ і не сприймали класичну політичну риторику.

Порівняння цих двох кампаній дозволяє зробити висновок, що у сучасних політичних умовах успіх політичної маркетингової стратегії значною мірою залежить від здатності адаптуватися до медійного середовища та очікувань виборців, які стають дедалі розмаїтішими у своїх інформаційних вподобаннях і каналах споживання політичних повідомлень.

Емпіричне підтвердження ролі маркетингу як політичного важеля у виборах 2019 року в Україні ґрунтується на даних соціологічних опитувань, офіційних результатах голосування, а також аналізі структури електорату та каналів комунікації кандидатів. Згідно з результатами національних опитувань (КМІС, SOCIS, Центр Разумкова), напередодні першого туру президентських виборів ключовим фактором вибору для значної частини респондентів була не програма кандидата, а загальний образ і рівень довіри, сформований через медіа. Так, понад половина опитаних зазначала, що не читала повністю програм кандидатів, орієнтуючись переважно на публічні виступи, відеозвернення та інформацію з соціальних мереж.

Мотив вибору	Частка респондентів
Образ кандидата / особисті якості	42–45
Бажання змін, «нові обличчя»	38–41
Політичний досвід і досягнення	23–26
Програма та ідеологія	17–19
Рекомендації ЗМІ, блогерів	21–24

Табл. 1. Основні мотиви електорального вибору (за результатами опитувань, %)

Ці дані свідчать про домінування емоційно-репутаційних чинників над раціонально-програмними, що створило сприятливе середовище для застосування маркетингових стратегій брендингу особистості, характерних для кампанії Володимира Зеленського.

З погляду цільових аудиторій, кампанії кандидатів мали чітко диференційовану структуру. Зеленський орієнтувався на молодших виборців, міських жителів, осіб із середнім та нижчим рівнем політичної залученості, а також тих, хто отримує інформацію переважно з інтернету. Порошенко, натомість, фокусувався на старших вікових групах, виборцях із чіткою політичною позицією, мешканцях західних регіонів і споживачах традиційних медіа.

Вікова група	Зеленський	Порошенко
18–29 років	~60–65	~15–18
30–39 років	~55–58	~20–22
40–49 років	~50–52	~25–27
50–59 років	~45–47	~30–32
60+	~30–33	~35–38

Табл. 2. Підтримка кандидатів за віковими групами, %

Як видно з таблиці, перевага Зеленського є найбільш вираженою серед молодших вікових груп, що корелює з активним використанням цифрових маркетингових інструментів і платформ, орієнтованих на онлайн-аудиторію. Це підтверджується і структурою медіаспоживання виборців.

Джерело інформації	18–29 років	60+ років
Соціальні мережі, YouTube	~70	~18
Онлайн-ЗМІ	~55	~22
Телебачення	~40	~78
Друковані ЗМІ	~10	~25

Табл. 3. Основні джерела політичної інформації виборців, %

Зазначені дані пояснюють ефективність кампанії Зеленського, яка активно використовувала таргетовану рекламу, відеоконтент, меми, інтерактивні звернення та Telegram-канали. За оцінками експертів з цифрового маркетингу, штаб Зеленського створював сотні варіацій рекламних повідомлень для різних сегментів аудиторії, тестуючи меседжі в реальному часі та оптимізуючи комунікацію залежно від реакції користувачів. Це відповідає моделі data-driven marketing, яка майже не застосовувалася в українських кампаніях раніше.

Натомість кампанія Петра Порошенка значною мірою спиралася на телевізійні формати, зовнішню рекламу та офлайн-зустрічі, що забезпечувало стабільну, але менш динамічну підтримку. За даними моніторингу медіа, частка позитивних згадок Порошенка на телебаченні була значною, однак у соціальних мережах він поступався Зеленському за охопленням, залученістю та віральністю контенту.

Критерій	Зеленський	Порошенко
Основні канали	Соцмережі, YouTube, месенджери	Телебачення, зовнішня реклама
Тип контенту	Відео, меми, персональні звернення	Офіційні заяви, політична реклама
Сегментація аудиторії	Висока (мікротаргетинг)	Обмежена
Образ кандидата	Антисистема, «людина з народу»	Досвідчений лідер, гарант стабільності
Тип впливу	Емоційний, ідентифікаційний	Раціонально-апелятивний

Табл. 4. Порівняльна характеристика маркетингових інструментів кампаній

Офіційні результати другого туру президентських виборів підтвердили ефективність маркетингової моделі Зеленського: він здобув близько 73 % голосів виборців, тоді як Порошенко — близько 24 %, що є одним із найбільших розривів в історії президентських виборів України. Така різниця не може бути пояснена виключно політичними або економічними чинниками і свідчить про визначальну роль маркетингових стратегій у формуванні електоральної поведінки.

Таким чином, емпіричні дані підтверджують, що вибори 2019 року стали прикладом трансформації політичної конкуренції у площину маркетингової боротьби, де ключовими чинниками успіху стали точна сегментація цільових аудиторій, ефективне використання цифрових каналів комунікації, персоналізація меседжів і формування сильного емоційного бренду кандидата. Це дозволяє розглядати політичний маркетинг не лише як допоміжний інструмент, а як самостійний політичний важіль, здатний визначати результати демократичних процесів.

Громадська думка – спосіб прояву суспільного стану свідомості. Як правило, є усвідомленням населення соціально економічних проблем, які необхідно вирішувати якомога швидше. Іноді вона виникає в результаті вислову думок найгостріших соціальних або економічних проблем [6].

Громадська думка – один з найважливіших інструментів громадянського суспільства, за допомогою якого народ може оперативно висловлювати свою довіру або недовіру до системи влади, тим самим встановлюючи кожний раз міру її легітимності [7].

Ефективне поєднання цифрового маркетингу, таргетованої комунікації, персоналізації меседжів і сильного політичного бренду може стати вирішальним фактором у здобутті електоральної переваги, тоді як ставка лише на традиційні підходи без належної адаптації до нових медійних практик може призвести до втрати значної частини активного електорату. Загалом досвід виборчої кампанії 2019 року в Україні демонструє, що маркетинг у політиці виступає потужним важелем впливу на виборця, зокрема через інтеграцію цифрових технологій, сегментацію аудиторій та формування чітких, емоційно насичених політичних образів, які резонують із запитами різних груп виборців.

СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Котлер Ф. (2004). *Маркетинг. Менеджмент*. Київ: Основи.
2. Ліс-Маршмент Дж. (2016). Політичний маркетинг: теорія та практика. *Політичний менеджмент*, №2, 34–45.
3. Разумков Центр. (2019). *Громадська думка напередодні президентських виборів в Україні*. Київ. URL:
4. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). (2019). *Електоральні настрої громадян України*. Київ. URL:
5. Центральна виборча комісія України. (2019). *Офіційні результати виборів Президента України*. Київ. URL:
6. Слободянюк А. В. Вплив громадської думки в процесі формування державної політики [Текст] / А. В. Слободянюк // Специфіка розвитку сучасного соціально-гуманітарного середовища : кол. монографія. – Харків : СГ НТМ «Новий курс», 2021. – Розд. 1.4. – С. 28-33.
7. Слободянюк А. В. Роль громадської думки у процесі демократизації влади (історико-соціологічний аспект) [Текст] / А. В. Слободянюк // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія "Соціологія. Психологія. Педагогіка". — Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2001. — Вип. 10. — С. 17-20.

Слободянюк Анатолій Володимирович — доцент, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри суспільно-політичних наук, науковий керівник лабораторії соціологічних досліджень Вінницького національного технічного університету. e-mail: slobodyanyuk@vntu.edu.ua

Пищикова Аріна Олександрівна **—** студентка групи 2МР-23б, Факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: arinapish321@gmail.com

Slobodyanyuk Anatoliy V. **—** associate professor, candidate of sociological sciences, associate professor of the Department of Social and Political Sciences, director of the Center for Sociological Research of Vinnytsia National Technical University. e-mail: slobodyanyuk@vntu.edu.ua

Pyshchykova Arina O. **—** student of group 2MP-23б, The Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: arinapish321@gmail.com

УДК 821.161.2

Д. О. Волощук

Т. І. Сідлецька

ШІСТДЕСЯТНИЦТВО ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРНОГО ОПОРУ В УКРАЇНІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено шістдесятництво як феномен культурного опору в Україні та його зв'язок зі спадщиною «Розстріляного відродження». Проаналізовано суспільно-політичні умови формування шістдесятницького руху, його культурну, етичну та національно-ідентифікаційну роль у період хрущовської «відлиги». Розкрито значення самвидаву як інструменту непідпорядкованої комунікації та спротиву тоталітарному режиму. Визначено внесок шістдесятників у збереження української мови, історичної пам'яті та відновлення перерваної традиції українського модернізму 1920–1930-х років. Показано, що діяльність руху стала важливою складовою формування сучасної української культурної політики та національної ідентичності.

Ключові слова: *шістдесятництво, культурний опір, самвидав, «Розстріляне відродження», дисидентський рух, культурна політика.*

Abstract

The Sixtiers movement is examined as a phenomenon of cultural resistance in Ukraine and its connection to the legacy of the "Executed Renaissance." The sociopolitical conditions of the movement's formation, as well as its cultural, ethical, and identity-shaping role during the Khrushchev "Thaw," are analyzed. The significance of samizdat as a tool of autonomous communication and resistance to the totalitarian regime is revealed. The contribution of the Sixtiers to the preservation of the Ukrainian language, historical memory, and the revival of the disrupted tradition of Ukrainian modernism of the 1920s–1930s is identified. It is shown that the movement's activity became an important component in shaping contemporary Ukrainian cultural policy and national identity.

Keywords*: Sixtiers, cultural resistance, samizdat, Executed Renaissance, dissident movement, cultural policy.*

Вступ

Шістдесятництво стало одним із важливих культурних явищ другої половини XX століття в Україні, сформувавшись на тлі хрущовської «відлиги» та часткового послаблення тоталітарного контролю. Це покоління митців та інтелектуалів прагнуло повернути суспільству замовчувану правду про трагедію «Розстріляного відродження», відновити тяглість національної традиції та утвердити право української культури на самобутність і свободу. У період посилення актуальності теми ідентичності, особливо в умовах сучасної російсько-української війни, вивчення шістдесятництва набуває нового значення.

Дослідження їхнього руху дозволяє зрозуміти механізми культурного опору, роль мистецтва в протистоянні імперській політиці та те, як спадщина шістдесятників продовжує впливати на формування сучасної культурної політики України.

Результати дослідження

Шістдесятники — назва нового покоління радянської та української національної інтелігенції, що ввійшла в культуру та політику в СРСР в другій половині 1950-х — у період тимчасового послаблення комуністичного тоталітаризму та хрущовської «відлиги», найповніше себе творчо виявила на початку та в середині 1960-х років (див. рис. 1). Вони виступали на захист національної мови і культури, свободи художньої творчості. Шістдесятники протиставляли себе офіційному догматизмові, сповідували свободу творчого самовираження, культурний плюралізм, пріоритет загальнолюдських цінностей над класовими. Шістдесятники розвинули активну культурницьку діяльність, яка виходила за межі офіціозу: влаштовували неформальні літературні читання та художні виставки, вечори пам'яті репресованих митців, ставили замовчувані театральні п'єси. З появою шістдесятників гостро постала проблема «батьків і дітей» у літературі. Молода генерація закидала «літературним батькам» відповідальність за сталінські злочини, пристосуванство до деспотичного режиму. Українські митці-шістдесятники своїми творами і активною громадською діяльністю намагалися відроджувати національну свідомість, боролися за збереження мови та культури. У своїх творах намагалися говорити про реальні проблеми життя, болючі питання, замовчувані у часи сталінізму і які хвилювали тогочасне суспільство. На початку 1960 р. діяли клуби творчої молоді — київський «Сучасник» і львівський «Пролісок», які стали центрами громадської діяльності шістдесятників. У клубах відбувалися літературні зустрічі, вечори пам'яті, театральні постановки, де молоді митці формували власний світогляд та світобачення своїх слухачів і читачів. З середини 1960-х рр. шістдесятники розпочали формування політичної опозиції комуністичному режиму і незабаром стали активними учасниками дисидентського руху в Україні, зокрема як члени Української гельсінської групи [1].

Рисунок 1 - Шістдесятники: Микола Вінграновський, Іван Дзюба, Іван Драч, Іван Світличний, Ліна Костенко, Євген Сверстюк. Київ, 1963 рік

Трагедія «Розстріляного відродження» стала джерелом гніву, натхнення і, передусім, «відповідальності за тих, розстріляних», як на початку шістдесятих років записав у своєму щоденнику ще геть юний Лесь Танюк. Розкриття спадку «Розстріляного відродження» завело шістдесятників на тонкий лід дослідження української історії, і зокрема дослідження теми терору 1930-х рр. Вечори пам'яті Леся Курбаса та Миколи Куліша стали найгучнішими подіями, які організував на початку 1960-х рр. Клуб творчої молоді в Києві. І саме пошук історичної правди був імпульсом для поїздки у Биківню, де Алла Горська, Василь Симоненко і Лесь Танюк досліджували масові поховання, які були замовчувані навіть у час вкрай умовної і швидкоплинної «відлиги». Саме там Василь Симоненко побачив «цвинтар розстріляних ілюзій». Ліна Костенко згодом влучно написала, що шістдесятники «перейняли від «Розстріляного відродження» високовольтну лінію духу» і намагались передати її

майбутнім поколінням [2]. Шістдесятництво починалось як етичний рух, що прагнув свободи — свободи людини і творчості. Однак дуже скоро ці молоді люди усвідомили міру своєї відповідальності перед історією. І цінність українських шістдесятників саме в тому, що вони справді зуміли протримати і передати далі українську культуру у вкрай непрості часи. Іван Дзюба озвучив іще одну рису шістдесятництва: «шістдесятників об'єднувало усвідомлення трагічного становища української мови» [2]. Радянський Союз, без сумніву, був за своєю суттю саме колоніальною імперією. Тому національну ідентичність, зокрема українців, піддавали постійному тиску — чи то у вигляді русифікації, чи у вигляді переписування історії, чи то у вульгаризації національної культури [2].

Рисунок 2 – Журнал «Український вісник»

Основним засобом боротьби шістдесятників з тоталітарним режимом був самвидав. У 1965-1972 роках до українського самвидаву входили художні твори, документи та публіцистика. Він яскраво відображає історію опору того періоду, залишаючись його невід'ємною складовою. З січня 1970 року почало виходити в самвидаві перше в Україні періодичне видання – «Український вісник» (див. рис. 2), на зразок московської «Хроники текущих событий». Але на відміну від останньої, в «Українському віснику» містилася не лише інформація про репресії та становище політв'язнів, а й подавалися твори, поширені в самвидаві – дослідження з історії, дані щодо геноциду українців, літературознавчі роботи, вірші, проза. Видання мало високий професійний рівень. «Український вісник» був створений за ініціативою В'ячеслава Чорновола, який і став головним редактором цього часопису. До редколегії також увійшли Михайло Косів і Ярослав Кендзьор. До розповсюдження «Українського вісника» в Україні та за кордоном долучилася велика кількість дисидентів. У середині 1971 року видання «Українського вісника» припинили [3].

Висновки

Шістдесятництво постало як форма духовного та культурного опору, що об'єднала нове покоління українських митців навколо ідей свободи, правди та національної гідності. Рух зумів повернути до

суспільної свідомості спадщину «Розстріляного відродження», відновити історичну пам'ять і наголосити на цінності української мови та культури. Завдяки активній творчій і громадській діяльності шістдесятники стали важливою ланкою між репресованою інтелігенцією 1920–1930-х років та сучасною українською культурою. Їхній внесок у розвиток самвидаву, правозахисного дискурсу та національного руху становить фундамент, на якому формуються нинішні підходи до культурної політики та збереження ідентичності. Отже, шістдесятництво є не лише історичною подією, а й джерелом натхнення для сучасного українського суспільства у боротьбі за свободу та власну культурну суб'єктність.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Шістдесятники . URL: https://zno.if.ua/?p=6598 (дата звернення 24.11.2025)

2. Уроки «бунтівного покоління». URL: https://theukrainians.org/uroky-buntivnoho-pokolinnia/ (дата звернення 25.11.2025)

3. Мокрик Радомир. Бунт проти імперії: монографія. Київ: А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2023. 416 с.

Волощук Дарина Олександрівна – студентка групи 1ПІ-23б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, e-mail: ieeefffy@gmail.com

Сідлецька Тетяна Іванівна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри суспільно-політичних наук, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: sidletska79@gmail.com

Voloshchuk Daryna – student of Faculty of Informational technologies and computer engineering, Vinnytsia National Technical University, e-mail: ieeefffy@gmail.com

Sidletska Tetiana – PhD Art criticism, assistant professor of Social and Political Sciences Department Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sidletska79@gmail.com

УДК 316.4

У. О. Макогін

МАСОВА АНІМАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИЧНОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: АНАЛІЗ МУЛЬТФІЛЬМУ «ТРИ БОГАТИРІ»

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проаналізовано серію мультфільмів «Три богатирі» як масовий анімаційний продукт, який формує історичну й культурну ідентичність та громадську думку через приховані політичні та культурні меседжі. Розглянуто сюжетні, візуальні та символічні елементи, що транслюють ідеологічні смисли та впливають на сприйняття історії Київської Русі.

Ключові слова: громадська думка, «Три богатирі», анімаційний фільм, політична комунікація, Київська Русь, російська культурна спадщина, ідеологічний вплив, історична інтерпретація.

Abstract

The paper analyzes the animated film series Three Heroes as a mass-produced animation product that shapes historical and cultural identity and public opinion through implicit political and cultural messages. The study examines narrative, visual, and symbolic elements that convey ideological meanings and influence the perception of the history of Kyivan Rus'.

Keywords: public opinion, Three Heroes, animated film, political communication, Kyivan Rus', Russian cultural heritage, ideological influence, historical interpretation.

Засоби масової інформації (ЗМІ) є невід'ємним елементом у кожній країні, відіграючи важливу роль у обміні думками та поширенні ідей, що впливають на формування громадської думки. У наш час обсяг інформації настільки великий і різноманітний, що його неможливо охопити повністю навіть окремій особі або групі фахівців. Саме тому основне завдання ЗМІ полягає в доборі найважливішої інформації та її донесенні до аудиторії в максимально зрозумілій формі. Відбір новин і їхнє трактування відображають суспільні відносини, які змінюються під впливом політичних, економічних і культурних перетворень. Роль ЗМІ полягає також у підтримці основ демократичної системи, таких як відкриті обговорення, ухвалення рішень та безперервний обмін ідеями й інформацією [1]. Цей процес тісно пов'язаний із впливом громадської думки на формування державної політики та демократичних практик, оскільки вона визначає пріоритети, оцінки та соціальні настрої, що впливають на прийняття рішень органами влади та легітимізацію політичних рішень [2, 3]. Через масові комунікаційні канали, зокрема ЗМІ та розважальні медіапродукти, громадська думка отримує додаткові механізми формування та поширення своїх оцінок і уявлень, що робить медіа важливим інструментом соціальної та культурної комунікації.

Масова анімація як складова сучасного медіапростору часто сприймається виключно як розважальний продукт, особливо коли йдеться про контент, орієнтований на дітей і сімейну аудиторію. Водночас саме така форма робить анімаційні фільми ефективним інструментом комунікації, здатним передавати соціальні, культурні та політичні смисли у прихованому вигляді. Через гумор, знайомі образи та динамічний сюжет мультфільми формують уявлення про історію, владу та систему цінностей, не викликаючи у глядача відчуття прямого ідеологічного впливу.

Показовим прикладом такого медіапродукту є серія анімаційних фільмів «Три богатирі», створена студією «Мельница Animation». Мультфільм позиціонується як легкий сімейний контент, заснований на мотивах давньоруських билин, однак його зміст виходить за межі нейтральної казки. Звернення до образів Київської Русі, постійна присутність Києва як символічного центру подій та використання історичних мотивів створюють враження апеляції до «спільного історичного минулого», яке в російському культурному дискурсі часто інтерпретується як єдина спадщина та використовується для зближення образів Київської Русі й сучасної російської ідентичності [4].

Особливу роль у цьому процесі відіграє візуальне наповнення мультфільму. Хоча дія формально відбувається у просторі Київської Русі, її образи конструюються через елементи, характерні саме для

російської культурної традиції. Персонажі з'являються у кокошниках, сарафанах, косоворотках, лаптях, використовуються предмети побуту на кшталт самоварів і матрьошок. Такі деталі не відповідають історичним реаліям Київської Русі, проте формують у глядача стійкий асоціативний зв'язок між образом Русі та російською культурою. У результаті історична спадщина Київської Русі подається як позанаціональна й фактично інтегрується в сучасний російський культурний наратив [4-7].

Це підсилюється авторською позицією, згідно з якою історія мультфільму проголошується «інтернаціональною». Ігнорування національного та культурного походження богатирів дозволяє уникати чіткої історичної конкретики й водночас сприяє розмиттю ідентифікаційних кордонів. Така подача формує уявлення про Київську Русь як абстрактний «спільний простір», відокремлений від сучасного українського історичного контексту, і сприяє закріпленню ідеологічного ототожнення історичної Русі з російською державністю [4, 7].

Водночас у мультфільмі простежується специфічне ставлення до альтернативних культурних і соціальних моделей. Персонажі або явища, що уособлюють зовнішні впливи, прагнення змін чи «іншого» способу життя, подаються як джерело нестабільності, хаосу або загрози усталеному порядку. Це проявляється не лише на рівні візуальних рішень, а передусім через сюжет і поведінку героїв: такі персонажі діють егоїстично, порушують правила або намагаються змінити існуючий лад, що в межах наративу оцінюється негативно. У такий спосіб формується уявлення про «своє» як безпечне й правильне та «чуже» – як небезпечне й деструктивне, без необхідності прямого проголошення цих ідей [4-7].

Сюжетна організація мультфільму також відтворює певну модель влади. Князь постає як центральна фігура, рішення якої не підлягають сумніву чи обговоренню. Богатирі, попри власну силу й героїзм, виступають виконавцями його волі, навіть у ситуаціях, коли накази виглядають нелогічними. Відсутність критики або відкритого спротиву нормалізує авторитарну модель управління та подає її як природний порядок речей [4-7].

У результаті мультфільм транслює багаторівневе повідомлення. На поверхневому рівні це динамічна й гумористична історія про дружбу, відвагу та боротьбу зі злом. На глибшому рівні – специфічна інтерпретація історії, у якій Київська Русь позбавляється власного національного контексту, російські культурні маркери подаються як універсальні, а альтернативні моделі мислення або розвитку – як загроза стабільності. Поєднання цих смислів із розважальною формою знижує критичне сприйняття й робить вплив менш помітним [5, 7].

Тривалий час «Три богатирі» сприймалися більшістю глядачів як аполітичний розважальний продукт. Однак після початку повномасштабної війни Росії проти України ставлення до мультфільму суттєво змінилося. У соціальних мережах і на YouTube з'явилися численні розбори, у яких глядачі звертають увагу на спотворення історії, привласнення спадщини Київської Русі та ідеологічні підтексти. Ці обговорення свідчать про зростання критичного переосмислення контенту та усвідомлення того, що масова анімація може виконувати функцію політичної комунікації [6, 7].

Таким чином, мультфільм «Три богатирі» є прикладом того, як популярний анімаційний продукт здатен формувати історичні уявлення та соціальні установки не через прямі заяви, а через систему образів, сюжетів і символів. Його вплив визначається не лише рівнем популярності, а й тим, наскільки глядачі готові помічати та критично осмислювати закладені смисли, що робить аналіз таких медіапродуктів важливим у контексті сучасної політичної комунікації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Слободянюк А. В., Григорук Н. Р. Дослідження ролі мас-медіа в процесах демократизації та розвитку громадянського суспільства [Електронний ресурс] // Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2025). Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Вінниця: ВНТУ, 2025. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2025/paper/view/22229 (дата звернення: 15.01.2026).

2. Слободянюк А. В. Вплив громадської думки в процесі формування державної політики // Специфіка розвитку сучасного соціально-гуманітарного середовища : кол. монографія. Харків : СГ НТМ «Новий курс», 2021. Розд. 1.4. С. 28-33. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/41355. (дата звернення: 15.01.2026).

3. Слободянюк А. В. Роль громадської думки у процесі демократизації влади (історико-соціологічний аспект). Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія «Соціологія. Психологія. Педагогіка». Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2001. Вип. 10. С. 17-20. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/11503. (дата звернення: 15.01.2026).

4. Кравченко М. Мистецтво пропаганди: російські мультфільми як окремий його вид. Ukraine - World. 2022. 10 липня. URL: https://www.ukraineworld.com/2022/07/blog-post_10.html (дата звернення: 15.01.2026).

5. Вельч В. Як російські мультфільми впливають на наших дітей і чому це небезпечно. Українська правда. 2018. 1 жовтня. URL: https://life.pravda.com.ua/columns/2018/10/01/233382/ (дата звернення: 15.01.2026).
6. Суспільне Культура. Говорите з дітьми РОСІЙСЬКОЮ?! Пояснюємо, як це на них впливає, 2024. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=bLZIKEe7lS4 (дата звернення: 15.01.2026).
7. SPRAVDI. Як пропаганда РФ дістає наших дітей. Небезпечні мультфільми, які дивляться діти | DOVIDKA.INFO, 2023. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=2CKwdVlRpjg (дата звернення: 15.01.2026).

Макогін Ульяна Олександрівна – студентка групи 2КІТС-23б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.
Науковий керівник: ***Слободянюк Анатолій Володимирович*** – к. соц. н., доцент кафедри суспільно-політичних наук, науковий керівник лабораторії соціологічних досліджень Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця.

Makohin Uliana O. – student of group 2КІТС-23б, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia.
Slobodyanyuk Anatoly V. – PhD in Sociology, assistant professor of social and political sciences, scientific director of the laboratory of sociological researches Vinnitsia National Technical University, Vinnitsia.

УДК [378.014.6:004](043.2)

В. І. Комар

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезі розглянуто цифровізацію професійної освіти, як ключовий фактор підвищення якості підготовки фахівців у закладах вищої освіти. Проаналізовано наукові підходи до впровадження цифрових технологій у освітній процес, зокрема використання цифрових освітніх середовищ, онлайн-платформ, систем управління навчанням та інноваційних методів викладання. Визначено основні переваги цифрової трансформації освіти, серед яких підвищення доступності навчання, індивідуалізація освітнього процесу, розвиток цифрових і професійних компетентностей студентів. Окреслено проблеми та перспективи подальшого розвитку цифрової професійної освіти.

Ключові слова: *цифровізація освіти, професійна освіта, заклади вищої освіти, цифрові технології, якість підготовки фахівців, цифрові компетентності, освітнє середовище*

Abstract

The thesis examines the digitalization of vocational education as a key factor in improving the quality of specialist training in higher education institutions. Scientific approaches to the implementation of digital technologies in the educational process are analyzed, including the use of digital learning environments, online platforms, learning management systems, and innovative teaching methods. The main advantages of the digital transformation of education are identified, such as increased accessibility of learning, individualization of the educational process, and the development of students' digital and professional competencies. The challenges and prospects for the further development of digital vocational education are also outlined.

Keywords:. *digitalization of education, vocational education, higher education institutions, digital technologies, quality of specialist training, digital competencies, educational environment*

Вступ

У сучасних умовах розвитку суспільства цифровізація освіти стала невід'ємним компонентом підвищення ефективності професійної підготовки здобувачів вищої освіти. Глобальна інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчальний процес сприяє трансформації традиційних методів викладання та створенню нових освітніх можливостей, що відповідають вимогам цифрової економіки та ринку праці. Цифрові освітні середовища не лише розширюють доступ до знань, але й відкривають нові горизонти інтерактивної взаємодії між студентами та викладачами. Сучасна цифрова трансформація в освіті зумовлює зміни в організації навчального процесу, формуванні ключових компетентностей та розвитку професійної мобільності майбутніх фахівців. У зв'язку з цим дослідження процесів цифровізації професійної освіти в закладах вищої освіти є актуальним науковим завданням, яке дозволяє виявити її вплив на якість підготовки фахівців та визначити педагогічні умови ефективного впровадження.

Результати досліджень

Проаналізовано роботи науковців, а саме: О. Кузьменко, О. Кобилянський, С. Дембіцька (2023); Замрозевич-Шадріна, С.Р., Юденкова, О.П. Антощук, С. В. (2024); Бацуровська І. В., Кашина Г. С., Курепін В. М.(2025); Березова, Л. С., Марущак, О. В., Ковтюх, Л. М. (2025); Сотніченко Ю. О.(2024); Самусь Т. В., Геревенко А. М., Островська-Бугайчук, І. М. (2024); Доценко С. О.(2025); Черновол Є.

О., Чепелюк А. В., Куртяк Ф. Ф. (2023); Поліщук Н. В., Бугаєнко Т. І., Лемешева Н. В. (2024); Акімова О., Гапчук Я.(2025); Кононенко Л.В., О. В. Оришака О. В., Селіщева Є. В.(2022).

Аналіз наукових джерел свідчить про те, що цифровізація професійної освіти виступає комплексним педагогічним та соціально-технологічним феноменом, який суттєво впливає на якість підготовки фахівців у вищих навчальних закладах. Зокрема, цифрові освітні середовища розглядаються як інтегровані системи, що сприяють варіативності форм і методів навчання, активізують самостійну діяльність та професійну рефлексію здобувачів.

Серед ключових переваг цифрової трансформації виділяють підвищення доступності освітніх ресурсів, індивідуалізацію навчального процесу, можливість дистанційного та змішаного навчання, а також формування цифрової компетентності, що є критичною для фахівців XXI століття.

Цифрові технології дозволяють інтегрувати сучасні інструменти, такі як системи управління навчанням (LMS), адаптивні платформи, віртуальні лабораторії, що сприяє персоналізації освітнього процесу та розширенню можливостей практичної підготовки студентів. В наукових роботах зазначено, що інтеграція цифрових рішень у навчальний процес підвищує мотивацію здобувачів, розвиток ключових професійних компетентностей і якість освітніх результатів.

Навчальні технології також сприяють формуванню цифрової грамотності викладачів, що є важливою умовою ефективної реалізації освітніх програм у цифровому середовищі. Результати досліджень свідчать про необхідність педагогічної підтримки та професійного розвитку викладачів, які повинні володіти не лише технічними навичками, а й здатністю критично оцінювати та адаптувати цифрові інструменти відповідно до дидактичних цілей.

У контексті адаптації професійної освіти до сучасних викликів, цифровізація виступає важливим фактором забезпечення якості та конкурентоспроможності випускників на ринку праці. Це підтверджується широким колом наукових джерел, які розглядають цифрові стратегії в освіті як основу формування університету нового покоління та ефективної підготовки фахівців у галузях технологій, дизайну, управління та інших професій.

Водночас процес цифровізації супроводжується певними викликами. Серед них — цифрова нерівність через неоднорідний доступ до технологічних ресурсів, недостатній рівень цифрових компетентностей серед викладачів та студентів, а також питання кібербезпеки та академічної доброчесності у цифровому просторі. Ці ризики потребують комплексних рішень, що включають розробку державних стратегій, модернізацію освітніх програм та підтримку інфраструктури.

Більше того, цифровізація дозволяє здійснювати нові підходи до оцінювання якості професійної підготовки на основі цифрових платформ та аналітичних даних, що допомагає краще відстежувати прогрес студентів і коригувати освітній процес у реальному часі.

Таким чином, результати досліджень підтверджують, що цифровізація професійної освіти відіграє ключову роль у модернізації освітнього процесу та створенні умов для високоякісної підготовки фахівців, які відповідають вимогам сучасного ринку праці.

Висновки

Отже, цифровізація професійної освіти виступає потужним фактором підвищення якості підготовки фахівців у закладах вищої освіти, що забезпечує доступність ресурсів, гнучкість навчання та формування компетентностей майбутніх спеціалістів. Однак її ефективна реалізація потребує комплексного підходу, включаючи розвиток цифрової компетентності викладачів, модернізацію навчальних програм, інфраструктурну підтримку та заходи щодо подолання цифрової нерівності. Ці умови є необхідними для забезпечення високого рівня професійної підготовки й конкурентоспроможності випускників у сучасному цифровому світі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

О. Кузьменко, О. Кобилянський, і С. Дембіцька, «Інноваційні засоби формування професійної культури майбутніх фахівців технічних спеціальностей», *ПедБез*, вип. 7, вип. 1-2, с. 01–07, Жов 2023. URL: https://doi.org/10.31649/2524-1079-2022-7-1-001-007

С. Дембіцька і О. Кобилянський, «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з професійної освіти засобами цифрових технологій», *ПедБез*, вип. 8, вип. 1-2, с. 1–7, Бер 2024. URL: https://doi.org/10.31649/2524-1079-2023-8-1-001-007

Dembitska S. V. Forming the academic motivation of higher education students in the context of the digital transformation of the educational space. *Scientific Notes of Junior Academy of Sciences of Ukraine*. 2025. No. 2(33). P. 13. URL: https://doi.org/10.51707/2618-0529-2025-33-02

Замрозевич-Шадріна С. Р., Юденкова О. П., Антощук С. В. Навички майбутнього в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців: як цифровізація змінює вимоги до освіти // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2024. № 2 (71), ч. 2. С. 216–221. URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/71_2024/part_2/35.pdf

Бацуровська І., Кашина Г., Курєпін В. Інтеграція сучасних освітніх технологій, системи якості вищої освіти та принципів безпеки життєдіяльності у підготовці фахівців // Перспективи та інновації науки. 2025. № 3 (49). URL: HTTPS://DOI.ORG/10.52058/2786-4952-2025-3(49)-119-135

Березова Л. С., Марущак О. В., Ковтюх Л. М. Модернізація освітніх програм закладів вищої освіти як фактор підвищення якості підготовки фахівців. 2025. URL: HTTPS://DOI.ORG/10.5281/ZENODO.15295079

Юлія О. С. Цифровізація освітніх технологій як чинник оновлення змісту і методів професійної підготовки у телекомунікаційній галузі. 2025. URL: HTTPS://DOI.ORG/10.5281/ZENODO.15538890

Самусь Т. В., Геревенко А. М., Островська-Бугайчук І. М. Вплив сучасних освітніх технологій на підготовку фахівців у професійній освіті України. 2024. URL: HTTPS://DOI.ORG/10.5281/ZENODO.14561853

Доценко С. Роль цифрових технологій у формуванні технічної творчості здобувачів професійної освіти // Молодь і ринок. 2025. № 9 (241). С. 23–27. URL: HTTPS://DOI.ORG/10.24919/2308-4634.2025.338029

Черновол Є. О., Чепелюк А. В., Куртяк Ф. Ф. Щодо цифровізації освітнього процесу у закладах вищої освіти України: нові можливості та перспективи // Академічні візії. 2023. № 15. URL: HTTPS://ACADEMY-VISION.ORG/INDEX.PHP/AV/ARTICLE/VIEW/132

Поліщук Н. В., Бугаєнко Т. І., Лемешева Н. В. Підвищення якості вищої освіти за допомогою цифрових технологій та дистанційного навчання для здобувачів вищої освіти в Україні. 2024. URL: HTTPS://DOI.ORG/10.5281/ZENODO.14537287

Akimova O., Hapchuk Y. Current trends in the development of higher education pedagogy // Українська полоністика. 2025. Vol. 24, no. 2. P. 122–130. URL: HTTPS://DOI.ORG/10.35433/2220-4555.24.2025.PED-1

Кононенко Л., Оришака О., Селіщева Є. Формування цифрової компетентності як основа трансформації вищої освіти в умовах глобалізаційних процесів // Вісник науки та освіти. 2022. № 1 (1). URL: HTTPS://DOI.ORG/10.52058/2786-6165-2022-1(1)-169-180

Комар Владислав Ігорович – аспірант кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: Maxbeseda@gmail.com

Vladyslav I. Komar – Postgraduate Student, Department of Life Safety and Safety Pedagogy, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: Maxbeseda@gmail.com

УДК 321.64"19"(043.2)

М.М. Маркевич

ТОТАЛІТАРНІ ІДЕОЛОГІЇ ХХ СТОЛІТТЯ: КОМУНІЗМ, ФАШИЗМ, НАЦИЗМ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Робота присвячена порівняльному аналізу трьох ключових тоталітарних ідеологій ХХ століття: комунізму, фашизму та нацизму.

Ключові слова: тоталітарні ідеології, комунізм, фашизм, нацизм, класова боротьба, культ особи, диктатура.

Abstract

This work is devoted to a comparative analysis of three key totalitarian ideologies of the XXth century: communism, fascism, and nazism.

Keywords: totalitarian ideologies, communism, fascism, nazism, class struggle, cult of personality, dictatorship.

Вступ

ХХ століття ознаменувалося появою та розвитком низки тоталітарних політичних ідеологій, які прагнули здійснити докорінну перебудову суспільства шляхом встановлення беззаперечної диктатури. Хоча ці течії виникали на різних ідейних засадах – від класової боротьби до расового чинника – всі вони мали спільну рису: монополію на владу однієї партії, культ особи лідера та застосування державного терору для повного підкорення всіх сфер життя. Враховуючи динаміку сучасних політичних процесів та нові форми авторитарних загроз, критичне осмислення сутності цих режимів є необхідною передумовою для захисту демократичних цінностей. З огляду на сучасні загрози у світі, важливим є дослідження цих течій задля уникнення повторення помилок і небезпек, які вони несли. Детальний порівняльний аналіз їхньої ідеології та практики дозволить чітко ідентифікувати механізми виникнення тоталітаризму та мінімізувати його вплив на світову політику.

Результати дослідження

Термін «комунізм» походить від латинського «communis» (спільний, загальний) і виник у 1830-х роках у Франції як назва радикальної течії робітничого руху. Спочатку комунізм розуміли як крайню насильницьку форму соціалізму, спрямовану на швидке і примусове знищення приватної власності та повалення капіталізму, на відміну від соціалізму, що був орієнтований на поступові реформи. Попри цю ідейну різницю, сформульовану К. Марксом і Ф. Енгельсом у «Маніфесті Комуністичної партії» (1848), терміни «соціалізм» і «комунізм» до кінця XIX ст. вживалися як синоніми. Чітке розмежування термінів відбулося після Російської революції 1917 року, коли більшовики використали визначення «комуністична» держава. В. Ленін у праці «Держава та революція» (1917) виокремив дві фази постреволюційного суспільства: соціалізм – перша фаза з принципом винагороди за кількістю та якістю праці, та комунізм – вища фаза з принципом «від кожного – за здібностями, кожному – за потребами» [1]. У 1930-х роках термін «комунізм» також почав використовуватися щодо цілого ряду авторитарних партій у світі, що підпорядковувалися Комуністичній партії Радянського Союзу.

Згідно з «Енциклопедією Сучасної України» комунізм як ідеологія постає комплексним суспільним явищем, що охоплює ідейно-теоретичні, політичні та економічні процеси і ґрунтується на матеріалістичному розумінні історії [2]. В економічному плані він базується на ідеї планового ведення народного господарства. Водночас, більшість дослідників визначає його як утопію,

практика якої призвела до встановлення тоталітаризму та диктатури, а керівна партія стала засобом масового терору. Фактичними ознаками реалізованих комуністичних режимів стало виникнення нових форм експлуатації з боку бюрократії та нездатність реалізувати головний принцип розподілу «за потребами», що спричиняло дефіцит основних засобів існування.

Комунізм як утопічна ідеологія прагнув створити безкласове суспільство, що досягалося б через повне знищення приватної власності та будь-якої експлуатації. Його ключова обіцянка ґрунтувалася на принципі розподілу «від кожного за здібностями, кожному за потребами», що теоретично мало стати можливим лише завдяки величезному достатку матеріальних благ. В економічному плані модель комунізму передбачала цілковиту ліквідацію ринкових механізмів, грошей і товарно-грошових відносин, замінюючи їх централізованим і всеохоплюючим державним плануванням (командною економікою). Згодом, після перехідного періоду, держава мала б відмерти як інструмент класового придушення. Проте, історична практика показала, що втілення комуністичної ідеології призвело до встановлення тоталітарних режимів та диктатури однієї партії, супроводжуючись масовим терором. Замість безкласового суспільства виникла нова форма нерівності та експлуатації з боку партійного апарату (бюрократії). Крім того, командна економіка виявилася неефективною і не змогла забезпечити достаток, тому обіцяний принцип «за потребами» залишився нереалізованим, що призвело до хронічного дефіциту товарів.

Термін «фашизм» походить від італійського слова «fascio», що означає пучок, зв'язка. Фашизм – це тоталітарна політична ідеологія та режим, який характеризується радикальним націоналізмом, культом особистості, мілітаризмом та придушенням демократичних свобод. Цей режим виник в Італії (1919) під керівництвом Б. Муссоліні та поширився на інші країни, ставши родовим поняттям для тоталітаризму (поряд з комунізмом і нацизмом). Його сутність полягає у прагненні встановити відкриту терористичну диктатуру, жорстоко придушити демократію та застосовувати військову силу для геополітичних зазіхань. Ідейною основою фашизму стали реакційні погляди низки філософів (Ніцше, Сорель та ін.), а джерелом його виникнення дослідники І. Павлов, А. Дж. Тойнбі вважають Жовтневий переворот 1917 року в росії. Режими фашизму та його споріднених форм (диктатура Гітлера і т.д.) прийшли до влади у багатьох країнах світу в 1920 – 1930-х роках, але були переважно розгромлені антигітлерівською коаліцією у Другій світовій війні, а їхні злочини засуджено на Нюрнберзькому процесі 1945 року.

Основними ознаками фашизму є расизм та шовінізм, що проявляються у ствердженні домінування національного інтересу над універсальними цінностями та проголошенні особливої місії народу. Політична влада будується на вождизмі та культі особи харизматичного лідера (дуче, фюрера), який вольовими зусиллями створює «новий порядок» на противагу демократії. Внутрішній устрій визначається етатизмом, централізацією та цілковитим одержавленням – ієрархічно структурована влада здійснює тотальний контроль над усіма сферами життя суспільства (теорія тотальної держави) через однопартійну систему. Ідеологічно це супроводжується культом насилля, войовничістю та нетерпимістю до інакомислячих, а для мобілізації мас проти пропагандистських ворогів використовується популізм і демагогія. У зовнішній політиці фашизму притаманні мілітаризм, експансіонізм та гегемонізм, що зумовлює прагнення до світового панування [3].

Фашизм є радикальною націоналістичною ідеологією, яка проголошувала верховенство держави над індивідом та класами. Головна мета режиму полягала у створенні тотальної, єдиної держави через встановлення відкритої диктатури та усунення демократичних інституцій. Система правління будувалася на лідерстві вождя та обожнюванні його особи, де вся повнота влади зосереджувалася в руках військово-організованої партії. В економічній сфері фашизм, на відміну від комунізму, зберігав приватну власність, проте підпорядковував її інтересам держави через корпоративну структуру та суворий державний нагляд. Ідеологія характеризувалася крайнім націоналізмом та расовими упередженнями, які ґрунтувалися на ідеї національної винятковості і постійному пошуку ворогів для мобілізації населення. Внутрішнє войовниче вчення знаходило своє продовження у зовнішній політиці через нарощування військової потужності, розширення впливу та прагнення до панування. Підтримка режиму забезпечувалася системою насильства та терором щодо будь-якої протидії.

Термін «нацизм» є скороченням від націонал-соціалізм, що є політичним тоталітарним рухом та ідеологією, який сформувався після Першої світової війни в Німеччині під керівництвом А. Гітлера. Ідеологічні корені нацизму сягають XIX – початку XX століття, включаючи філософський спадок

Й. Фіхте та Ф. В. Ніцше, ідеї «консервативної революції» та расові теорії (Гобіно, Чемберлен). В його основі лежали теорії расової ієрархії (вищість «арійської раси») та соціального дарвінізму, що супроводжувалися екстремістським націоналізмом, ксенофобією і жорстким антисемітизмом. Режим базувався на вождизмі (фюрерстві) та культі особи лідера. На противагу комунізму та капіталізму, нацизм відкидав класову боротьбу, прагнучи створити національну єдність. Економічна модель захищала приватну власність, але була підпорядкована плановому розвитку та мілітаризації. Головними практичними цілями були експансіонізм (ідея «життєвого простору»), скасування умов Версальського договору та встановлення тотальної влади Націонал-соціалістичної робітничої партії. Режим проводив масові репресії, зокрема Геноцид проти євреїв та інших «неповноцінних» рас, і був ініціатором Другої світової війни. Після поразки Німеччини, нацизм був засуджений Нюрнберзьким трибуналом як «злочин проти миру й проти людяності» [4].

Основними ознаками нацизму є проголошення величі нації, народу та держави як найвищої цінності й мети, відкидаючи ідеали рівності та гуманізму. В основі ідеології лежали расизм, шовінізм, націоналізм та антисемітизм, що проявлялися у проповіді національної винятковості «арійської раси» та цькуванні інших народів, а ключовими політичними поняттями визнавалися «раса» і «нація» замість заперечуваного поняття «клас» і класової боротьби. Політична система ґрунтувалася на тоталітаризмі, антидемократизмі та правовому нігілізмі, що забезпечувалося сильною державною владою, зрощуванням нацистської партії з державним апаратом та елітаризмом і вождизмом на чолі з фюрером. Ідеологія висувала ідею вищості державних інтересів над інтересами особи, що обумовлювало максимальний контроль над суспільним і особистим життям громадян, знищення демократичних прав і свобод та непримиренну війну з прогресивною культурою. Нацизм використовував силові методи задля досягнення мети, агресивні форми поведінки та жорстокі поліцейські переслідування інакодумців. Внутрішньою політикою була характерна соціальна демагогія (маніпуляція), а зовнішньою – розв'язування загарбницьких воєн, що випливало із засад антикомуністичної спрямованості та заборони професійних спілок.

Нацизм – це ультрарадикальна тоталітарна ідеологія, яка від початку була побудована на біологічному расизмі та ідеї національної вищості «арійської раси», що принципово відрізняло її від інших авторитарних рухів. На противагу комунізму та лібералізму, вона заперечувала класову боротьбу, пропагуючи натомість національну єдність під керівництвом культу вождя (фюрерство). Метою режиму було завоювання «життєвого простору» та встановлення панування «вищої раси». Політична практика нацизму характеризувалася зрощенням партії з державою та тотальним контролем над усіма сферами життя, а його економіка, зберігаючи приватну власність, була повністю підпорядкована інтересам мілітаризації.

Висновок

Отже, провідні тоталітарні ідеології XX століття, незважаючи на зовнішню схожість у методах тотальної диктатури, однопартійної системи та державного терору, демонструють кардинальні розбіжності у своїх ідейних засадах. Комунізм був інтернаціоналістичним вченням, яке зосереджувалося на класовій боротьбі та економічній меті – повному знищенні приватної власності для побудови безкласового суспільства за централізованим планом, що на практиці призвело до встановлення диктатури партійної бюрократії. На противагу йому, фашизм та нацизм були націоналістичними та антикомуністичними течіями, які захищали приватну власність і відкидали ідею класової боротьби, просуваючи натомість національну єдність під керівництвом вождя. Головна різниця між цими рухами полягала в їхньому пріоритеті: фашизм акцентував на верховенстві держави та її інтересах, тоді як нацизм був побудований на біологічному расизмі та антисемітизмі, проголошуючи вищість «арійської раси» і ставлячи за мету расову експансію та геноцид. Таким чином, ці системи, хоч і були об'єднані спільними інструментами примусу, розходилися у своїх кінцевих цілях: від класової утопії до національно-державного культу та расової війни.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Леллан Девід Мак, Юркова О. В. КОМУНІЗМ як термін. *Енциклопедія історії України:* Т. 4. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ:

«Наукова думка», 2007. 528 с.: іл. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Komunizm (дата звернення: 13.11.2025).
2. Михальченко М. І. Комунізм. *Енциклопедія Сучасної України* / редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/article-4419. (дата звернення: 13.11.2025).
3. Горбатенко В. П. Фашизм. *Велика українська енциклопедія*. URL: https://vue.gov.ua/Фашизм (дата звернення: 13.11.2025).
4. Дем'яненко Б. Л. Націонал-соціалізм. *Велика українська енциклопедія*. URL: https://vue.gov.ua/Націонал-соціалізм (дата звернення: 13.11.2025).

Маркевич Мар'яна Михайлівна – студентка групи 1БКС-23б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: 7mariaanaa@gmail.com

Markevych Mariana Mykhailivna – student of group 1BKS-23b, faculty of information technologies and computer engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: 7mariaanaa@gmail.com

Науковий керівник Сідлецька Тетяна Іванівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри суспільно-політичних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: sidletska79@gmail.com

Supervisor Sidletska Tetiana I., PhD Art criticism, assistant professor of Social and Political Sciences Department Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sidletska79@gmail.com

УДК 351.862.4:621.39

А. О. Одрихівська

ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМ ОПОВІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ: ВІД ТРАДИЦІЙНИХ МЕДІА ДО ЦИФРОВИХ ПЛАТФОРМ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проаналізовано еволюцію систем оповіщення населення в умовах воєнних конфліктів від традиційних медіа до сучасних цифрових платформ та визначено основні етапи їх розвитку у XX–XXI століттях. Обґрунтовано вплив технологічного прогресу на швидкість і ефективність інформування населення, а також роль програмного забезпечення й кібербезпеки у функціонуванні сучасних систем.

Ключові слова: *системи оповіщення, воєнні конфлікти, цифрові платформи, інформаційна безпека, програмне забезпечення.*

Abstract

The paper analyzes the evolution of public alert systems during military conflicts from traditional media to modern digital platforms and identifies the main stages of their development in the 20th and 21st centuries. The impact of technological progress on the speed and effectiveness of public information dissemination is substantiated, as well as the role of software engineering and cybersecurity in the functioning of modern systems.

Keywords: *public alert systems, military conflicts, digital platforms, information security, software engineering.*

Вступ

Воєнні конфлікти XX–XXI ст. суттєво вплинули на трансформацію інформаційного простору та систем оповіщення населення. Інформація в умовах війни виступає стратегічним ресурсом, що визначає рівень суспільної мобілізації, безпеки та координації дій [1]. Розвиток засобів комунікації безпосередньо пов’язаний із технологічним прогресом і зміною моделей взаємодії між державою та суспільством.

Метою роботи є аналіз еволюції систем оповіщення населення в умовах воєнних конфліктів, визначення основних етапів їх розвитку та оцінка впливу сучасних цифрових технологій на ефективність інформування населення.

Результати дослідження

На початку XX ст. основними каналами інформування були друкована преса, телеграф та офіційні урядові повідомлення. Система оповіщення мала централізований характер і перебувала під жорстким контролем держави. Інформація поширювалася повільно та виконувала не лише інформативну, а й пропагандистську функцію [2].

У період Другої світової війни провідним засобом масового інформування стало радіомовлення. Воно дозволило оперативно охоплювати широкі верстви населення, формувати громадську думку та здійснювати психологічний вплив. Паралельно розвивалися системи сиренного оповіщення, що забезпечували попередження про небезпеку в режимі реального часу .

У другій половині XX ст. телебачення та міжнародне мовлення стали інструментами інформаційного протистояння. Інформація набула глобального масштабу, а технологічні можливості супутникового зв’язку значно підвищили швидкість її поширення . Водночас суспільство поступово ставало залежним від технічної інфраструктури передачі сигналу.

Наприкінці XX – на початку XXI ст. відбулася цифрова трансформація систем оповіщення. Інтернет, мобільний зв’язок і смартфони змінили принципи комунікації, забезпечивши миттєву передачу повідомлень та інтерактивність. У сучасних умовах воєнних конфліктів застосовуються мобільні застосунки, push-сповіщення, геолокаційні сервіси та централізовані державні цифрові платформи [3].

Особливого значення набуває кібербезпека таких систем, оскільки вони стають об’єктами інформаційних та кібератак [4]. Надійність, масштабованість та безперервність функціонування програмного забезпечення визначають ефективність сучасних механізмів оповіщення.

Висновки

Отже, еволюція систем оповіщення населення демонструє перехід від централізованих традиційних медіа до багатоканальних цифрових платформ. Зростання швидкості передачі інформації супроводжується підвищенням вимог до технологічної стійкості та інформаційної безпеки. У XXI ст. якість програмних рішень стає важливою складовою забезпечення національної безпеки в умовах війни.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Почепцов Г. Г. Сучасні інформаційні війни. Київ : Києво-Могилянська академія, 2015.
2. Українська журналістика у часи війни: захист права суспільства на правду // Радіо Свобода. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/ukrayinska-zhurnalistyka-u-chasy-viyny/33401382.html (дата звернення: 04.02.2026).
3. Інформаційна війна та кібербезпека // Науковий блог Національного університету «Острозька академія». URL: https://naub.oa.edu.ua/informatsijna-vijna-ta-kiberbezpeka/ (дата звернення: 05.02.2026).
4. Романова О. М. Кібербезпека під час повномасштабного вторгнення РФ // Часопис Київського університету права. 2024. URL: https://chasprava.com.ua/index.php/journal/article/view/1075 (дата звернення: 06.02.2026).

Одрихівська Анастасія Олександрівна – студентка групи 1ПІ-24б, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: nastyavait0@gmail.com.

Odrykhivska Anastasiia O. – Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nastyavait0@gmail.com.

Науковий керівник – Герасимов Тимофій Юрійович – доктор історичних наук, доцент кафедри суспільно-політичних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна, e-mail: timger84@gmail.com

Supervisor – Gerasymov Tymophiy – doctor of historical sciences, assistant of professor of Social and Political Sciences, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. e-mail: timger84@gmail.com

УДК 811.161.2:316.77

М. О. Шінкарук-Диковицький
А. С. Стадній

ПЕРЕХІД УКРАЇНСЬКИХ ІТ-КОМПАНІЙ НА ДЕРЖАВНУ МОВУ ЯК ОСНОВНИЙ ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі комплексно досліджено процес переходу українського бізнесу, зокрема ІТ-компаній, на державну мову як основний засіб внутрішньої та зовнішньої комунікації. Проведено аналіз законодавчих змін та їхнього впливу на вимоги до вебресурсів, користувацьких інтерфейсів та програмного забезпечення. Висвітлено динаміку змін: від регулювання сфери обслуговування в 2021 році до повної українізації інтернет-простору в 2022-2023 роках. Систематизовано ключові виклики для ІТ-сектору: адаптація технічної термінології, подолання психологічних бар'єрів персоналу та уникнення адміністративної відповідальності. Запропоновано стратегії ефективного впровадження мовної політики (диджиталізація, освітні заходи, HR-інструменти).

Ключові слова: корпоративна комунікація, мовний закон, ІТ-компанії, українізація інтерфейсів, ділова українська мова, внутрішні комунікації.

Abstract

The paper comprehensively examines the transition of Ukrainian business, particularly IT companies, to the state language as the primary means of internal and external communication. Legislative changes and their impact on requirements for web resources, user interfaces, and software are analyzed. The dynamics of changes are highlighted: from the regulation of the service sector in 2021 to the full Ukrainization of the Internet space in 2022-2023. Key challenges for the IT sector are systematized: adaptation of technical terminology, overcoming psychological barriers of staff, and avoiding administrative liability. Strategies for effective language policy implementation (digitalization, educational activities, HR tools) are proposed.

Keywords: corporate communication, language law, IT companies, interface Ukrainization, business Ukrainian, internal communications.

Актуальність теми зумовлена глибокими суспільними трансформаціями. Процес посилення національної ідентичності вивів мовне питання в площину національної безпеки та соціальної відповідальності. Якщо раніше використання української мови в бізнесі здебільшого стосувалося зовнішніх комунікацій [1], то сьогодні постала нагальна потреба переведення на державну мову і внутрішні процеси. Цей перехід – складний управлінський виклик. Питання використання української мови в робочих процесах перестало бути питанням вибору чи політичних уподобань, трансформувавшись у чітку юридичну вимогу та маркер національної ідентичності. Особливо гостро ця проблема постає перед ІТ-галуззю, яка традиційно була орієнтована на глобальні ринки та використання іноземних мов у внутрішній комунікації. Метою цього дослідження є комплексний аналіз проблем, що виникають під час зміни мови спілкування всередині компаній, та розробка практичних рекомендацій для їх ефективного розв’язання.

Теоретичне підґрунтя функціонування української мови в професійній сфері досліджували такі відомі лінгвісти, як С. В. Шевчук, О. О. Клименко, які наголошували на важливості уніфікації термінології [2]. Соціолінгвістичні аспекти та вплив мовної стійкості ґрунтовно висвітлені в працях Л. Т. Масенко [3]. Специфіку ж комунікації в ІТ-сфері та професійному середовищі останніх років досліджували Т. М. Шарова [4] та Л. М. Черноватий, вказуючи на проблеми адаптації терміносистем.

У більшості сучасних праць увагу сфокусовано на нормативному аспекті використання сучасної української літературної мови в професійній сфері або загальній мовній ситуації. Натомість новітні виклики, пов’язані з екстреним переходом корпоративного сектору на державну мову в умовах воєнного стану, потребують додаткового вивчення.

Процес українізації бізнес-середовища відбувався поетапно, і наш аналіз дозволяє виділити його ключові етапи та їхній вплив на ІТ-сферу. Якщо з 16 січня 2021 року сфера обслуговування мала перейти на українську мову (спілкування з клієнтами, меню, цінники), то наступний етап став більш технологічним і масштабним. 16 липня 2022 року набули чинності нові норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», а саме частини 2 та 6 статті 27 [1]. Ці зміни

безпосередньо стосуються інтернет-представництв бізнесу та IT-продуктів. Раніше компанії часто мали основну версію сайту іноземною мовою, надаючи інформацію про товари українською лише вибірково. Однак, починаючи з 16 липня 2022 року, ситуація докорінно змінилася:

1. Пріоритетність завантаження. Основна версія будь-якого вебресурсу (сайту, сторінки в соцмережах, YouTube-каналу, месенджера), що належить суб'єкту господарювання в Україні, повинна бути українською. Ця версія має завантажуватися для користувачів в Україні за замовчуванням.

2. Повнота інформації. Українська версія сайту за обсягом інформації не може бути меншою за версії іншими мовами. Це унеможливлює практику створення «урізаних» українських сторінок.

3. Інтерфейси ПЗ. Користувацькі інтерфейси комп'ютерних програм, що реалізуються в Україні, також повинні мати повноцінну підтримку державною мовою [1].

Варто зазначити, що Закон є досить гнучким: він не забороняє використання інших мов, не втручається в приватне спілкування, але чітко встановлює пріоритетність використання української мови в публічних сферах: державному управлінні, ЗМІ, освіті, науці, культурі, рекламі та бізнесі.

Наше дослідження практичного аспекту мовного переходу дозволяє виділити три основні групи викликів, що нині постають перед компаніями:

1. Термінологічно-методичні виклики. Це найвагоміший чинник, оскільки багато галузей (промисловість, IT, фінанси) десятиліттями розвивали свою термінологічну систему на основі англійської та російської мов. Перехід вимагає не просто перекладу, а створення якісної фахової термінології, її стандартизації, уніфікації, впровадження єдиної української термінології, створення корпоративних глосаріїв, галузевих термінологічних словників та адаптації навчальних матеріалів, довідників термінології. Прямий переклад часто звучить неприродно, що викликає певний дисонанс у комунікації розробників. Необхідна уніфікація термінів: *deploy* – розгортання, *repository* – репозиторій/сховище, *branch* – гілка тощо. Компанії змушені створювати власні глосарії (Style Guides), щоб забезпечити єдиний стиль комунікації в технічній документації [2].

2. Технічна адаптація продуктів (UI/UX). Вимога щодо завантаження української версії за замовчуванням (Default Locale) потребує втручання в архітектуру вебресурсів та налаштування серверної логіки (визначення GeoIP користувача). Крім того, українські слова часто мають іншу довжину порівняно з англійськими відповідниками, що може впливати на верстку інтерфейсів (UI). Дизайнери та розробники повинні переглянути макети, щоб забезпечити коректне відображення текстових блоків.

3. Адміністративна відповідальність. З 16 липня 2022 року діє адміністративна відповідальність за порушення мовного закону. Уповноважений із захисту державної мови має право накладати штрафи на суб'єктів господарювання за відсутність української версії сайту або неналежне обслуговування. Це переводить мовне питання в площину ризик-менеджменту та комплаєнсу. Для IT-компаній, які працюють з державними замовленнями або масовим користувачем (B2C), дотримання цих норм є критичним для репутації та фінансової безпеки [3].

4. Психологічно-комунікативні виклики. Головною проблемою є мовний бар'єр у співробітників, які володіють мовою на побутовому рівні, але не впевнені у використанні професійної лексики. Це посилюється страхом припуститися помилок. Перехід на українську в робочих чатах та на нарадах може викликати тимчасове зниження ефективності комунікації через адаптаційний період або повільніший підбір слів. Важливо розуміти, що мовна стійкість формується не через примус, а через створення сприятливого середовища [4]. Тут необхідна не примусова політика, а всебічна підтримка з боку керівництва, організація вивчення української мови професійного спрямування.

5. Організаційно-управлінські виклики. Відсутність чіткої мовної політики та системного підходу є головною перепоною ефективного використання державної мови як єдиного вербального засобу внутрішньої комунікації в українських компаніях. Хаотичні спроби переходу з невизначеного часу без належної підготовки (оновлення ПЗ, формулярів і бланків документів, навчання персоналу) призводять до плутанини та прихованого саботажу.

На основі проаналізованих даних та успішних кейсів українських компаній пропонуємо наступні ефективні стратегії впровадження українізації:

1. Лідерство. Трансформація починається з перших осіб. Керівництво повинно не лише декларувати перехід, але й особисто стати прикладом у спілкуванні, листуванні державною мовою, використанні української на нарадах, зборах, презентаціях тощо. Важливою є прозора комунікація про причини, етапи та мету переходу.

2. Створення системної підтримки, яка передбачає організацію корпоративних курсів з вивчення української мови (від загального рівня до ділового мовлення та опанування вузькогалузевої термінології), розмовних клубів, надання швидкого доступу до словників та корпоративних глосаріїв, створення бланків документів українською мовою, навчання з фахівцями).

3. Диджиталізація. Повне переведення інтерфейсів ПЗ, CRM-систем, внутрішніх порталів та пошти на українську мову. Це створить середовище, де використання мови стає технічною необхідністю.

4. Адаптація HR-процесів. Наявність вимоги щодо володіння українською мовою в описі вакансії та інтеграція мовних компетенцій у систему оцінки персоналу. Це сигналізуватиме кандидатам про цінності компанії ще на етапі найму [5].

Перехід на українську мову в корпоративному секторі України – це незворотний та необхідний процес, що є водночас і вимогою законодавства, і відповіддю на суспільний запит. Аналіз джерел продемонстрував, що теоретична основа ділової української мови є сформованою, проте практична імплементація потребує нових підходів. Успішний перехід на українську мову внутрішньої комунікації є комплексним управлінським завданням, що виходить за межі простого перекладу документації. Досвід компаній доводить, що ефективна імплементація мовної політики можлива лише за умови синергії трьох компонентів: чіткої та послідовної позиції керівництва, створення необхідної навчальної та технологічної інфраструктури, а також формування в колективі середовища, що підтримує й мотивує до розвитку мовних навичок.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про забезпечення функціонування української мови як державної : Закон України від 25.04.2019 № 2704-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2019. № 21. Ст. 81.
2. Шевчук С. В., Клименко О. О. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник. Київ : Алерта, 2019. 696 с.
3. Масенко Л. Т. Мова і суспільство: Постколоніальний вимір. Київ : КМА, 2004. 164 с.
4. Шарова Т. М. Українська мова у професійному спілкуванні: комунікація майбутніх ІТ-фахівців. *Наукові записки НаУОА. Серія «Філологія»*. 2021. Вип. 11(79). С. 245–247.
5. Павленко А. С. Впровадження мовної політики на підприємстві. *Актуальні проблеми економіки та менеджменту*. 2023. С. 45–47.

Шінкарук-Диковицький Михайло Олегович – студент групи 4ПІ-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: 04-24-363.stud@vntu.edu.ua

Стадній Алла Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовознавства, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: stadniy.all@vntu.edu.ua

Mykhailo O. Shinkaruk-Dykovytskyi – a student of 4SE-24b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: 04-24-363.stud@vntu.edu.ua

Stadnii Alla Sergiivna – Candidate of Philology, Senior Lecturer, Department of Linguistics, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa, email: stadniy.all@vntu.edu.ua

УДК 342.95

Є. А. Садовник

І. В. Ковальчук

ПОВНА АВТОМАТИЗАЦІЯ ЯК МЕТОД ЛІКВІДАЦІЇ КОРУПЦІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація.*У роботі розглянуто автоматизацію державних послуг як інструмент мінімізації людського фактора та протидії корупції. Проведено аналіз економічної ефективності цифровізації, зокрема в частині заощадження бюджетних коштів та детінізації економіки. Запропоновано впровадження алгоритмічного контролю як стратегічного механізму забезпечення прозорості та сталого національного розвитку.*

Ключові слова: цифрова трансформація, державні послуги, антикорупційна політика, людський фактор, алгоритмічний контроль.

Abstract.*The paper examines the automation of public services as a tool for minimizing the human factor and countering corruption. The economic efficiency of digitalization is analyzed, specifically regarding budget savings and economic unshadowing. The implementation of algorithmic control is proposed as a strategic mechanism for ensuring transparency and sustainable national development.*

Keywords: digital transformation, public services, anti-corruption policy, human factor, algorithmic control.

Вступ

Сучасний етап розвитку державного управління нерозривно пов'язаний із процесами масштабної цифрової трансформації. Це кардинально змінює суспільні відносини. Впровадження автоматизованих державних сервісів розглядається як один із найсильніших інструментів дієвої антикорупційної політики. Вплив людського фактора постійно мінімізується. Коли з адміністративних процесів повністю виключається безпосередній контакт громадянина з посадовцем, автоматично ліквідується простір для будь-яких неформальних домовленостей. Автоматизація надійно руйнує середовище для зловживань. Замість використання виключно каральних методів боротьби, цифровізація створює нову інституційну архітектуру, де махінації стають технічно складними та економічно невиправданими. Ця масштабна трансформація системи відбувається непомітно.

В той же час такий системний підхід забезпечує довгостроковий і незворотний ефект, гарантуючи прозорість процесів та стимулюючи докорінну зміну суспільної культури. Завдяки тотальному переведенню адміністративних процедур у віртуальний формат, держава отримує можливість значно економити бюджетні ресурси та спрямовувати їх на подальший макроекономічний розвиток. Тіньовий сектор економіки стрімко скорочується. Алгоритмічний контроль успішно витісняє застарілі механізми ручного адміністрування, що дозволяє формувати принципово новий рівень взаємодії між суспільством та державними інституціями. Така стратегія гарантує сталий національний прогрес. Метою дослідження є комплексний аналіз процесів повної автоматизації державних послуг як стратегічного механізму мінімізації людського фактора.

Результати дослідження

Аналіз процесів впровадження автоматизованих систем у державному управлінні переконливо доводить, що тотальна цифровізація виступає найбільш дієвим інструментом викорінення системних зловживань, адже лише прямий антикорупційний ефект від переведення послуг у цифровий формат дозволяє державі заощаджувати близько 7,4 млрд грн на рік завдяки перекриттю тіньових схем у

соціальній, будівельній та митній сферах [1]. Завдяки цифровій трансформації фактично зникає сам простір для корупції: кардинальна зміна інституційної архітектури, де безпристрасний алгоритмічний контроль успішно та незворотно витісняє застаріле ручне адміністрування, робить будь-які махінації технічно неможливими. Безпосередній вплив посадовців критично мінімізується, а переведення адміністративних процедур у віртуальний формат надійно руйнує традиційне підґрунтя побутового хабарництва, яке історично трималося на необхідності особистого контакту та вибірковому застосуванні нормативної бази. Окрім антикорупційного впливу, автоматизація процесів, зокрема впровадження програмних РРО, дозволяє суттєво знизити ризики зловживань у податковій сфері та максимально спростити взаємодію між підприємцями і контролюючими органами, що сприяє прозорому веденню бізнесу [2]. Замість використання виключно каральних механізмів, новітні електронні системи позбавляють тіньові домовленості будь-якого логічного ґрунту, перетворюючи їх на надзвичайно ризиковану та абсолютно невиправдану діяльність. Виключення людського фактора створює потужний макроекономічний ефект, дозволяючи суспільству та бізнесу спрямовувати збережені активи на розвиток власної діяльності, одночасно забезпечуючи фундамент для прозорої та підзвітної роботи всього державного апарату [3]. Суспільна культура також докорінно змінюється: масштабна автоматизація формує принципово новий рівень очікувань від сервісів, стимулюючи поступовий вихід національної економіки з тіні без використання репресивного державного апарату.

Висновки

Підсумовуючи результати проведеного дослідження, можна стверджувати, що масштабна цифровізація державного сектору виступає найбільш дієвим інструментом системного викорінення корупційних правопорушень. Автоматизація знищує підґрунтя для зловживань. Успішна трансформація адміністративних процесів відбувається не через точкове застосування репресивних заходів, а завдяки докорінній зміні самої інституційної архітектури управління. Людський фактор виключається з процесів. Відсутність безпосереднього особистого контакту між отримувачем послуг та посадовцем унеможливлює створення сприятливого середовища для будь-яких тіньових домовленостей або вибіркового застосування норм. Алгоритми надійно замінюють ручне керування. Завдяки впровадженню новітніх технологічних рішень корупційна діяльність остаточно втрачає свій логічний сенс, стаючи технічно складною, надзвичайно ризикованою та економічно абсолютно невиправданою. Держава суттєво економить бюджетні ресурси. Мінімізація неформальних практик адміністрування генерує значний макроекономічний ефект, стимулюючи сталий розвиток національної економіки та самостійний, добровільний вихід бізнесу з тіні. Змінюється загальна культура нашого суспільства. Отже, повна автоматизація державних послуг забезпечує довгостроковий і незворотний антикорупційний ефект, гарантуючи фундаментальну прозорість інституцій та формуючи принципово новий рівень суспільної довіри.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Цифровізація проти корупції – як Дія заощаджує державі 7,4 млрд грн на рік. *Міністерство цифрової трансформації України*. URL: https://thedigital.gov.ua/news/technologies/tsifrovizatsiya-proti-koruptsii-yak-diya-zaoshchadzhue-derzhavi-74-mlrd-grn-na-rik (дата звернення 17.03.2026).
2. Як цифровізація знищує побутову корупцію. *Економічна правда*. URL: https://epravda.com.ua/tehnologiji/cifrovizaciya-i-prro-yak-avtomatizaciya-znizhuye-korupciyu-v-ukrajini-816831/ (дата звернення 17.03.2026).
3. Діджиталізація проти корупції. Як цифрова трансформація сприяє прозорій роботі держави? *УКРІНФОРМ*. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3707925-didzitalizacia-proti-korupcii-ak-cifrova-transformacia-spriae-prozorij-roboti-derzavi.html (дата звернення 17.03.2026).

Садовник Євгеній Анатолійович – студент групи 1БС-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: sadovnikevgenii@gmail.com

Ковальчук Іван Васильович – старший викладач кафедри суспільно-політичних наук, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: ivankovalchuk@vntu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/ 0009-0007-7467-5317

Sadovnyk Yevhenii A.–student of 1BS-24bgroup, Faculty of Information Technology and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: sadovnikevgenii@gmail.com

Kovalchuk Ivan V. – Senior Lecturer, Department of Social and Political Sciences, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: ivankovalchuk@vntu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/ 0009-0007-7467-5317

УДК 811.161.2'27:316.47

А. В. Крупський
Т. М. Пустовіт

СУРЖИК ЯК МАРКЕР СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ: СТЕРЕОТИПИ VS РЕАЛЬНІСТЬ

Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Анотація

Метою роботи є дослідження суржику не лише як лінгвістичного феномену, а як складного соціального маркера. У ході дослідження було проаналізовано стійкі стереотипи щодо зв'язку змішаного мовлення з низьким рівнем освіти та соціальним статусом, а також зіставлено їх із сучасними реаліями побутового та публічного спілкування в Україні.

Ключові слова: суржик, соціолінгвістика, соціальний статус, мовна стійкість, мовний стереотип, ідентичність.

Abstract

The aim of this study is to examine surzhyk not only as a linguistic phenomenon, but also as a complex social marker. The research analyzes persistent stereotypes linking mixed speech with a low level of education and social status, and compares them with contemporary realities of everyday and public communication in Ukraine.

Keywords: surzhyk, sociolinguistics, social status, language resilience, linguistic stereotype, identity.

Вступ

Суржик традиційно сприймався в українському суспільстві як ознака недостатньої освіченості або «сільського» походження. Проте сьогодні це явище виходить за межі суто лінгвістичної помилки, стаючи елементом стилізації, засобом експресії або навіть свідомим вибором певних соціальних груп. Актуальність теми зумовлена необхідністю переосмислення ролі суржику в процесі формування сучасної національної ідентичності.

Аналіз досліджень і публікацій

Протягом останніх років суржик як соціолінгвістичне явище перебуває у сфері уваги українських мовознавців і вивчається у різних наукових аспектах від структурно-лінгвістичного до соціально-психологічного. Л. Масенко наголошує на проміжному статусі суржику між мовою й «язиком», вважаючи його результатом історичних мовних контактів та русифікаційних процесів, таким чином, суржик постає як наслідок соціокультурних трансформацій, а не індивідуальної мовної некомпетентності [1]. У працях О. Селіванова [2], О. Бріцина, С. Головащук [3] потрактовують суржик як один із проявів мовної варіативності та динаміки мовної системи, що функціонує в умовах білінгвізму, вбачаючи його зв'язок із комунікативними потребами мовців та їхньою адаптацією до різних соціальних середовищ . Окремий аспект проблеми репрезентований у розвідках Л. Ставицької, яка виявляє взаємодію суржику з іншими ненормативними формами мовлення та його роль у формуванні мовної експресії [4]. Ранні дослідження В. Труб зосереджені на аналізі суржику як форми мовної взаємодії, що виникає внаслідок інтенсивного контакту мов і відображає закономірності змішування мовних систем [5]. Натомість у новіших роботах, зокрема у дослідженні О. Хмелькова, увага зміщується до психологічних аспектів мовної стійкості в умовах білінгвізму, де суржик може виконувати адаптивну функцію в процесах мовної ідентифікації [6].

Отже, сучасний науковий дискурс виявляє еволюцію підходів до інтерпретації суржику: від сприйняття його як «мовного відхилення» до розгляду як багатоаспектного соціолінгвістичного явища, що виконує низку адаптивних, ідентифікаційних та комунікативних функцій. Це створює підґрунтя для переосмислення ролі суржику як маркера соціального статусу в умовах сучасного українського суспільства.

Метою нашої роботи є аналіз суржику як соціолінгвістичного феномену та маркера соціального статусу, виявлення трансформації усталених стереотипів щодо суржика таособливостей функціонування змішаного мовлення в сучасному комунікативному просторі України.

Результати дослідження

Дослідження феномену суржику в сучасних соціокультурних умовах свідчить про поступову ерозію традиційного уявлення про нього як про винятково «низький» мовний код. Протягом десятиліть у суспільній свідомості панував стійкий стереотип, що пов'язував використання змішаних мовних форм із маргіналізацією, відсутністю якісної освіти або низьким соціальним статусом носія. Проте аналіз актуального комунікативного простору України демонструє іншу реальність: на разі суржик трансформувався у складний інструмент соціальної взаємодії, який часто використовують цілком свідомо навіть представниками інтелектуальних та творчих верств.

Важливим аспектом є те, що сьогодні суржик часто виконує роль «комфортного перехідного середовища» для людей, які перебувають у процесі зміни основної мови спілкування. У таких випадках він є не ознакою безграмотності, а свідченням активної мовної трансформації та пошуку ідентичності. Крім того, у молодіжному середовищі спостерігають явище так званого «іронічного суржику», де навмисне використання русизмів або спотворених форм слугує засобом створення певного стилю, підкреслення неформальності ситуації або вираження протесту проти надмірної академічності, що перегукується з ідеєю використання спеціалізованих інструментів для оптимізації процесів, як це описано в контексті векторних обчислень для підвищення швидкодії.

На особливу увагу заслуговує присутність суржику в публічному дискурсі, де він став помітною складовою іміджу багатьох впливових особистостей. Сучасні інфлюенсери та медіа-персони використовують елементи змішаного мовлення як ефективний засіб для подолання дистанції між автором та аудиторією. Наприклад, популярний блогер та волонтер Ігор Лаченков (Лачен) у своїх дописах та розмовному контенті часто вживає окремі суржикові конструкції, що робить його мовлення «живим» та зрозумілим для широкого загалу, і при цьому ніхто не піддає сумніву його високий соціальний статус чи інтелект. Аналогічний підхід демонструє Олексій Дурнєв, який у своїх шоу свідомо гіперболізує використання суржику для досягнення комічного ефекту або підкреслення абсурдності певних ситуацій. Також можна згадати Михайла Лебігу, чиє мовлення є органічним поєднанням діалектизмів, суржику та молодіжного сленгу; для його мільйонної аудиторії це є маркером щирості та «справжності», що в сучасній цифровій культурі цінується значно вище за стерильну літературну нормативність. Навіть у музичній індустрії артисти, як-от *Kugan & Agregat* або *Latexfauna*, роблять суржик частиною своєї естетики, перетворюючи його з «мовної хвороби» на об'єкт мистецького осмислення. Таким чином, суржик у 2026 році остаточно закріпився як багатофункціональний маркер, що може сигналізувати про іронію, солідарність або етап мовної адаптації, повністю руйнуючи старі соціальні ієрархії.

Окремим аспектом є психологічний чинник сприйняття суржику в цифровому просторі. У той час як літературна мова часто асоціюється з офіційністю, дистанцією та певною "стерильністю", суржик підсвідомо аудиторія сприймає як маркер щирості (*authenticity*). Це створює парадоксальну ситуацію: інфлюенсери, які використовують змішане мовлення, отримують вищий рівень лояльності, оскільки їхній образ не здається штучно сконструйованим. Такий ефект «свого хлопця» дозволяє блогерам, як-от Михайло Лебіга, збирати мільйонні донати на ЗСУ, адже його мова – це мова звичайної людини в екстремальних обставинах, що викликає прямий емоційний відгук.

Важливим вектором аналізу є зміна концепції «мовного престижу». Якщо раніше престижність визначалася суворим дотриманням літературної норми (що часто сприймалося як штучний бар'єр), то в сучасних реаліях престижним стає «динамічне мовлення». Це здатність носія вільно перемикатися між різними мовними регістрами залежно від ситуації. Використання суржику тут свідчить не про обмеженість словникового запасу, а про високу комунікативну гнучкість. Наприклад, у професійному середовищі людина може використовувати бездоганну ділову мову, а в публічному просторі (*Instagram, TikTok*) свідомо переходити на суржик для створення ефекту довірчої розмови «без краваток».

Варто також звернути увагу на роль суржику у військовому середовищі. У бойових умовах швидкість передачі інформації є критично важливою, і використання «гібридних» форм часто дозволяє більш лаконічно висловити думку або надати команді доцільного емоційного забарвлення. З такого погляду суржик постає не ознакою браку освіти, а інструментом адаптації мови до надскладних комунікативних завдань. Це вкотре підтверджує тезу щодо мови як динамічної «живої» системи, яка самостійно оптимізується для розв'язання актуальних проблем соціуму.

Відзначимо й роль суржику як інструмента «м'якої українізації». У регіонах, де протягом тривалого часу домінувала російська мова, суржик стає першим кроком до повернення в українське мовне поле. Він дозволяє людині інтегруватися в національний контекст, уникаючи «мовного паралічу» – страху зробити помилку перед носіями ідеальної літературної норми. Таким чином, суржик сьогодні

виконує важливу державницьку функцію, розширюючи межі використання українських лексем та граматичних конструкцій там, де раніше вони були повністю відсутні. Це є підтвердженням того факту, що сучасна мовна реальність є набагато складнішою за старі підручникові схеми, і суржик у ній посідає місце важливого соціального медіатора.

Також важливо розрізняти «суржик деградації» та «суржик експансії». Якщо раніше це було результатом русифікації, то сьогодні ми все частіше спостерігаємо зворотний процес – вкраплення українських слів у російськомовний побут (так званий «лагідний суржик»). Тобто можна стверджувати, що суржик вже не є символом поразки української культури, а навпаки – став плацдармом для її наступу, і на сьогодні сучасний соціальний статус носія суржику визначається не самим фактом змішування мов, а контекстом та метою такого вживання: від іронічного інтелектуального «стьобу» до щирої спроби перейти на державну мову.

Висновки

У результаті проведеного дослідження було з'ясовано, що суржик в сучасній Україні втратив статус однозначного маркера низького соціального походження чи браку освіти. Аналіз комунікативних практик у цифровому та реальному просторах дозволяє стверджувати, що стереотип про «мову маргіналів» поступається місцем розумінню суржику як багатофункціонального соціолінгвістичного інструменту. Використання змішаних форм популярними інфлюенсерами, військовими та творчою інтелігенцією доводить, що соціальний статус сьогодні визначається не стерильністю мовлення, а змістом повідомлення, інтелектуальним капіталом мовця та його здатністю до щирої комунікації.

Суржик часто виступає «зоною безпеки» при переході з російської на українську мову, мінімізуючи психологічний бар'єр перед помилками. Водночас «іронічний суржик» став невід'ємним елементом сучасного гумору та медіа-стилістики, де він слугує засобом деконструкції старих ієрархій та вираженням культурної незалежності.

У 2026 році суржик сприймають як динамічне мовне явище, що відображає живі процеси формування нової української ідентичності, де довіра та автентичність важать більше за формальну відповідність підручниковим нормам.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Масенко Л. Т. Суржик: між мовою і язиком. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 135 с.
2. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: Підручник. – Полтава: Довкілля-К, 2008. – 712 с.
3. Бріцина О., Головащук С. Суржик як соціолінгвістичний феномен // Мовознавство. – 2004. – №4. – С. 65–72.
4. Ставицька Л. О. Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників. Обсценізми, евфемізми, жаргонізми. – К.: Критика, 2008. – 454 с.
5. Труб В. М. Явище «суржику» як форма мовної взаємодії // Мовознавство. – 2000. – № 1. – С. 46–58.
6. Хмельков О. С. Соціальна психологія мовної стійкості в умовах білінгвізму // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2021. – № 2. – С. 88–94.

Крупський Андрій Вікторович – студент групи 2БС–25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: 04-25-074@vntu.edu.ua

Пустовіт Тетяна Миколаївна – канд. філол. наук, доцент кафедри мовознавства, Вінницький національний технічний університет, e-mail: pustovit_tetyana@vntu.edu.ua

Pustovit Tetyana N. – Cand. Sc. (Philology), Associate Professor of Department of Linguistics, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa pustovit_tetyana@vntu.edu.ua

Krupskyi Andrii V. – student of group 2SS–25b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: 04-25-074@vntu.edu.ua

УДК 811.161.2'276.6-25

В. А. Ременяк
А. С. Стадній

МАНІПУЛЯЦІЇ В ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація
У роботі досліджено мовленнєві маніпуляції, їхні види, механізми впливу та способи виявлення. Маніпуляції у діловому спілкуванні можуть мати вербальну, невербальну та цифрову природу, що негативно впливає на ефективність комунікації та прийняття рішень. Наведено класифікацію маніпуляцій та запропоновано методи протидії, зокрема у сфері інформаційних технологій, де нечітка термінологія та маніпулятивні формулювання в документах, чатах та електронних повідомленнях здатні викликати непорозуміння та конфлікти.
Ключові слова: маніпуляція, ділове спілкування, комунікація, інформаційні технології, вербальні та невербальні засоби.

Abstract
The work examines speech manipulations, their types, mechanisms of influence, and methods of detection. Manipulations in business communication can be verbal, non-verbal, or digital, negatively affecting communication efficiency and decision-making. The classification of manipulations and methods of counteraction are presented, particularly in the IT sphere, where vague terminology and manipulative formulations in documents, chats, and emails may cause misunderstandings and conflicts.
Keywords: manipulation, business communication, communication, information technology, verbal and non-verbal means.

Мовленнєві маніпуляції є різновидом цілеспрямованого впливу на співрозмовника з метою зміни його думок, поведінки або емоційного стану. Їх використовують у діловому спілкуванні для досягнення певних цілей, проте приховано й опосередковано, що ускладнює їхнє виявлення. Для ефективної комунікації потрібно знати способи розпізнавання маніпуляцій та вміти протидіяти їм. Комунікація в діловому середовищі не обмежується лише передачею інформації, вона передбачає обмін думками, ідеями та емоціями, взаємодію між учасниками та впливає на прийняття рішень. Невміння розпізнати маніпуляції або протистояти їм знижує ефективність ділової комунікації, може сприяти конфліктам та призводити до помилкових рішень [1; 2].

Мовленнєві маніпуляції досліджували такі науковці, як В.І. Костюченко, який визначив основні вербальні та невербальні стратегії маніпуляцій у діловій комунікації [3]. О.Є. Грищенко акцентував увагу на ролі статусу та контексту у ефективності комунікації [4], а Р. Чалдині розкрив психологічні механізми впливу та прийоми переконання [2]. T.K. Das вивчав маніпуляції в електронній комунікації, корпоративних чатах і документації [5]. В IT-сфері дослідження показують, що маніпулятивні формулювання в технічних завданнях, політиці безпеки, нечітка термінологія здатні створювати непорозуміння, уповільнювати процеси та провокувати конфлікти.

Мовні маніпуляції, спрямовані на обман, домінування в комунікації, прихований уплив, важко виявити, оскільки вони виникають за допомогою другої сигнальної системи. Той факт, що друга сигнальна система людини, яка розвинулася в ході її еволюції, стає найчастіше використовуваним та поширеним інструментом маніпуляції, практично безперечний: маючи прихований характер як основну ознаку, маніпуляція не передбачає прямого фізичного впливу. Цей уплив має здійснюватися опосередковано — за допомогою сигналів, знаків та символів (графічні образи, жести, міміка як лінійна послідовність знаків, що підлягають інтерпретації). Здавна вчені досліджували природу маніпулювання, найефективніші інструменти прихованого впливу. Маніпуляцію пов'язують з однією з основних функцій нашої мови — функцією впливу, а сама мова, у свою чергу, є інстинктом, то цілком логічним було б припустити, що вплив — це наш інстинкт, такий самий інстинкт, як інстинкт самозбереження, інстинкт продовження роду тощо [2].

Отже, вплив на оточення з метою зміни свого становища у бік поліпшення умов реалізації основних потреб не що інше, як інстинкт. Інстинкт, необхідність у якому обумовлена еволюцією правил так званої загальнобіологічної моралі у поєднанні із законами цивілізованих суспільств, що забороняють прямий фізичний уплив один на одного їхніми членами. Що ж залишається робити

останнім у такій ситуації? Звичайно ж, намагатися впливати один на одного шляхом єдиної «легальної» зброї – мови» [2].

Маніпулятор чинить психологічний уплив на наміри, поведінку іншої особи, ігноруючи її потреби з метою досягнення власних цілей. Перемагає в такій маніпулятивній взаємодії завжди одна сторона – маніпулятор, який сприймає співрозмовника як інструмент досягнення мети. Часто під час маніпуляції використовують емоційні слабкості, страхи, потреби або внутрішні конфлікти іншої людини.

Маніпуляції в діловій комунікації науковці розглядають як приховані форми психологічного впливу, що порушують принцип рівноправної взаємодії. Маніпуляція завжди має прихований характер і спрямована на зміну намірів людини без її усвідомлення.

Г. Шиллер вказував, що маніпулятивний вплив у соціальних і ділових процесах часто маскують під раціональні аргументи та «об'єктивну необхідність» [6]. Р. Чалдині описав типові механізми маніпуляції через принципи впливу: авторитет, дефіцит часу, взаємність, соціальне підтвердження, які широко застосовують у бізнес-середовищі [2]. У межах організаційної психології К. Левін наголошував, що тиск групових норм і управлінських очікувань може виступати прихованим інструментом маніпуляції поведінкою працівників [7].

Наукові дослідження свідчать, що маніпулятивна взаємодія має довготривалі негативні наслідки. За твердженням А. Маслоу, систематичний психологічний тиск перешкоджає задоволенню базових потреб у безпеці та самоповазі, що прямо впливає на ефективність комунікації та продуктивність роботи [8].

К. Роджерс підкреслював, що маніпуляції руйнують атмосферу довіри й автентичності в міжособистісному спілкуванні, що є критичним для ефективної професійної взаємодії [9]. В організаційному вимірі це призводить до зниження лояльності персоналу, прихованих конфліктів та емоційного вигорання.

З позицій когнітивної психології Д. Канеман зазначав, що маніпуляції часто експлуатують автоматичне, інтуїтивне мислення, тоді як усвідомлене й аналітичне мислення знижує їх ефективність. Саме тому уникнення маніпуляцій передбачає розвиток рефлексії, критичного аналізу та здатності відокремлювати факти від емоційних впливів [10]. Прозорі правила, чіткі ролі та відкриті канали комунікації значно зменшують простір для маніпулятивних дій у колективах [11].

Ефективна протидія маніпуляціям, за Е. Берн, ґрунтується на переході з позиції «психологічних ігор» у позицію дорослого, раціонального спілкування [12]. Це означає відмову від емоційних реакцій і фокус на змісті домовленостей.

М. Розенберг підкреслював, що асертивна комунікація, чітке озвучення меж та потреб дозволяють нейтралізувати маніпулятивний тиск без ескалації конфлікту [13]. В організаційному контексті важливу роль відіграє також документування рішень і залучення нейтральних посередників.

Маніпуляції в діловому спілкуванні можуть мати вербальну, невербальну або цифрову природу. Вербальні маніпуляції проявляються в перебільшеннях, недомовках, подвійних значеннях слів, перекручуванні значень, тоді як в невербальних маніпуляціях використовують інтонацію, паузи, міміку та жести, що підсилюють вплив на співрозмовника. Цифрові маніпуляції проявляються в електронних листах, чатах, а також у фейкових повідомленнях та елементах інтерфейсу, які створюють відчуття терміновості чи важливості.

За класифікацією О.В. Костюченка та Г. Г. Грищенко, маніпуляції поділяють на інформаційні, емоційні, логічні та символічні. Інформаційні маніпуляції полягають у викривленні фактів або поданні неповної інформації, що в ІТ-середовищі проявляється у некоректних технічних завданнях або документації. При емоційних маніпуляціях використовують почуття співрозмовника для впливу на рішення, що в цифровому середовищі може бути виражено повідомленнями про «термінові» помилки або загрози безпеки. Логічні маніпуляції грунтуються на подвійних значеннях слів і формулювань, наприклад, у політиці безпеки чи правилах користування. Символічні маніпуляції застосовують графічні елементи, шрифти та кольори для створення певного враження, що в ІТ-контексті проявляється у виділенні кольором важливих повідомлень чи частин документації [2].

Виявлення маніпуляцій у діловій комунікації та протидія їм передбачає:

1. Аналіз повідомлень та текстів на наявність подвійних значень, прихованого емоційного впливу та перекручування фактів.

2. Перевірку джерел інформації, медіаграмотність.

3.Застосування чіткої термінології та стандартів у документах.

4.Удосконалення навичок критичного мислення, активне слухання та уточнення інформації.

В ІТ-контексті важливими є рев'ю документації, створення чеклістів для виявлення маніпулятивних формулювань та стандартизація корпоративної комунікації. Контроль власних емоцій під час спілкування допомагає уникати впливу маніпуляцій на прийняття рішень.

Мовленнєві маніпуляції в діловому спілкуванні суттєво впливають на ефективність комунікації та прийняття рішень. Виявлення маніпуляцій і протидія їм дозволяє зменшити ризики конфліктів та непорозумінь, особливо у сфері ІТ, де точність термінів і формулювань особливо важлива. Розвиток критичного мислення, емоційного інтелекту й уміння активного слухання підвищує якість взаємодії, допомагає будувати професійні взаємини та забезпечує ефективну комунікацію.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Доценко О. Л. Психологія маніпуляції: феномени, механізми та захист. Київ: Вид-во Фортуна, 1997. 344 с.
2. Cialdini R. Influence: The Psychology of Persuasion. New York : Harper Business, 2006. 336 p.
3. Костюченко В. І. Мовленнєві маніпуляції у діловій комунікації. Київ : Наукова думка, 2018. 210 с.
4. Грищенко О. Є. Психологія ділового спілкування. Харків : Фактор, 2016. 178 с.
5. Das T. K. Digital Manipulation in Corporate Communication. Journal of Business Communication. 2021. Vol. 58, No. 3. P. 45–62.
6. Schiller H. I. Mind Managers. Boston : Beacon Press, 1973. 214 p.
7. Lewin K. Field Theory in Social Science. New York : Harper & Row, 1951. 346 p.
8. Maslow A. H. Motivation and Personality. New York : Harper & Row, 1954. 411 p.
9. Rogers C. On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy. Boston : Houghton Mifflin, 1961. 420 p.
10. Kahneman D. Thinking, Fast and Slow. New York : Farrar, Straus and Giroux, 2011. 499 p.
11. Deutsch M. The Resolution of Conflict: Constructive and Destructive Processes. New Haven : Yale University Press, 1973. 420 p.
12. Berne E. Games People Play: The Psychology of Human Relationships. New York : Grove Press, 1964. 192 p.
13. Rosenberg M. B. Nonviolent Communication: A Language of Life. Encinitas : PuddleDancer Press, 2003. 222 p.
14. Rosenberg M. B. Nonviolent Communication: A Language of Life. Encinitas : PuddleDancer Press, 2003. 222 p.

Ременяк Вікторія Анатоліївна **–** студентка групи 4ПІ-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет м. Вінниця, email: remeniak.vika4@gmai.com

Стадній Алла Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовознавства, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: stadniy.all@vntu.edu.ua

Remeniak Victoria Anatoliivna – a student of 4PI-24b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: remeniak.vika4@gmai.com

Stadnii Alla Sergiivna – Candidate of Philology, Senior Lecturer, Department of Linguistics, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa, email: stadniy.all@vntu.edu.ua

УДК 811.161.2’367

А. І. Тасьмук
А. С. Стадній

МОВЛЕННЄВА КУЛЬТУРА СУЧАСНОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ЦИФРОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація
У статті розглянуто особливості формування мовленнєвої культури сучасної молоді в умовах активного розвитку інформаційних технологій. Проаналізовано вплив інтернет-комунікації, соціальних мереж та новітніх форм спілкування на використання мовних засобів. Визначено роль мовної освіти у формуванні грамотного та свідомого ставлення до мовлення.
Ключові слова: *мовленнєва культура, українська мова, цифрова комунікація, інтернет-спілкування, молодіжне мовлення.*

Abstract
The article examines the peculiarities of the formation of speech culture of modern youth in the context of the rapid development of information technologies. The influence of Internet communication, social networks and modern forms of interaction on the use of language means is analyzed. The role of language education in developing грамотне and conscious speech habits is determined.
Keywords: *speech culture, Ukrainian language, digital communication, Internet communication, youth language.*

У сучасному суспільстві мова є не лише засобом спілкування, а й важливим чинником формування особистості. Мовленнєва культура людини значною мірою впливає на ефективність комунікації, а також свідчить про освітній і культурний рівні мовця. Особливо це помітно серед молоді, де активно формуються нові мовні тенденції та способи взаємодії.

Сьогодні розвиток цифрових технологій значно вплинув на зміну способів обміну інформацією. Соціальні мережі, месенджери та інші онлайн-платформи стали основним середовищем спілкування, що призводить до появи нових мовних форм, скорочень та запозичень [1]. Ці зміни є природною частиною розвитку мови, проте вони можуть впливати на дотримання норм української літературної мови [2].

Мовленнєва культура передбачає вміння правильно, логічно та доречно використовувати мовні засоби залежно від конкретної ситуації. Вона охоплює дотримання орфоепічних, лексичних, граматичних та стилістичних норм. Формування високого рівня мовленнєвої культури є важливим завданням освіти, оскільки навчальні заклади сприяють розвитку мовної компетентності та відповідального ставлення до мовлення [1].

Проблему мовленнєвої культури неодноразово досліджували українські мовознавці. Зокрема, значний внесок у вивчення цього питання зробили О. Пономарів, Л. Мацько, Н. Бабич та Я. Радевич-Винницький. Їхні роботи присвячені вивченню культури мовлення, дотриманню норм літературної мови та особливостям комунікації в різних сферах життя.

О. Пономарів підкреслював, що мовленнєва культура проявляється у свідомому виборі мовних засобів відповідно до норм літературної мови, а також у здатності правильно добирати слова та граматичні конструкції залежно від ситуації [3]. Л. Мацько зазначає, що мовленнєва культура є невід’ємною частиною духовної культури суспільства та формується через навчання, щоденне спілкування і соціальну взаємодію [4].

Сьогодні на мовну культуру молоді суттєво впливають цифрові технології. Активне спілкування в інтернеті стимулює використання скорочень, графічних символів, емодзі та елементів сленгу [1]. Часто молодь вживає іншомовні запозичення, особливо англійські слова, пов’язані з цифровими технологіями та інтернет-культурою. До таких слів належать «чат», «пост», «лайк», «блог», «стрим», «репост», «коментар» [4]. Деякі з них уже настільки поширені, що їх можна почути не лише серед молоді, а й у медіа.

Н. Бабич наголошує, що важливим показником високого рівня мовленнєвої культури є вміння користуватися багатством рідної мови та уникати надмірних запозичень [1]. Окрім цього, швидкість сучасного спілкування в месенджерах змушує користувачів скорочувати слова або замінювати розділові знаки символами, що може знижувати рівень мовної культури [2].

Водночас цифрові платформи надають і позитивні можливості. Онлайн-словники, довідники, освітні платформи та курси української мови допомагають підвищувати грамотність та вдосконалювати мовлення [5].

Освіта залишається ключовим фактором у формуванні мовленнєвої культури. Під час навчання студенти опановують норми літературної мови, вчаться правильно використовувати мовні засоби в професійній діяльності та знайомляться з різними стилями мовлення. Разом із тим, надмірне використання сленгу й іншомовних запозичень може негативно впливати на мовну культуру, витісняючи українську лексику.

Отже, мовленнєва культура сучасної молоді формується під впливом традиційних норм і нових комунікативних практик, що з'явилися завдяки цифровим технологіям. Тому важливим завданням сучасної мовної освіти є формування свідомого ставлення до мовлення та вміння поєднувати сучасні мовні тенденції з нормами літературної мови [4].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. Львів: Світ, 1990. 232 с.
2. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. Львів: Сполом, 2001. 223 с.
3. Пономарів О. Д. Культура слова: мовностилістичні поради. Київ: Либідь, 2011. 240 с.
4. Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Мацько О. М. Стилістика української мови. Київ: Вища школа, 2003. 462 с.
5. Пономарів О. Д. Сучасна українська мова. Київ: Либідь, 2008. 488 с.

Тасьмук Анастасія Ігорівна – студентка 1 курсу, ФІІТА, 4КН-25б, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: anastasia.tasmuk@gmail.com

Стадній Алла Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовознавства, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: stadniy.all@vntu.edu.ua

Tasmuk Anastasia Igorevna – 1st year student, FIITA, 4KN-25b, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: anastasia.tasmuk@gmail.com

Stadnii Alla Serhiivna – Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department of Linguistics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: stadniy.all@vntu.edu.ua

УДК 004.8:004.6:343.352

Павловська А.В.

ВИКОРИСТАННЯ BIG DATA ТА АЛГОРИТМІВ ШІ ЯК ІНСТРУМЕНТІВ АВТОМАТИЗОВАНОГО МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У дослідженні розглянуто проблеми та можливості впровадження технологій великих даних (Big Data) і машинного навчання (Machine Learning) для автоматизованого моніторингу корупційних ризиків. Особливу увагу приділено аналізу відкритих державних даних, які використовуються для створення предиктивних систем контролю. Описано практичну ефективність методів аналізу графів у виявленні прихованих зв'язків та алгоритмів детекції аномалій для ідентифікації підозрілих фінансових операцій. Наголошено, що впровадження передових аналітичних систем є ключовим фактором переходу від реактивного реагування на правопорушення до їх проактивного запобігання.

Ключові слова: Big Data, штучний інтелект, антикорупційний моніторинг, машинне навчання, відкриті реєстр.

Abstract

The study examines the problems and opportunities of implementing Big Data and Machine Learning technologies for automated monitoring of corruption risks. Particular attention is paid to the analysis of open government data used to create predictive control systems. The practical effectiveness of graph analysis methods in identifying hidden connections and anomaly detection algorithms for identifying suspicious financial transactions is described. It is emphasized that the implementation of advanced analytical systems is a key factor in the transition from reactive response to offenses to their proactive prevention.

Keywords: Big Data, artificial intelligence, anti-corruption monitoring, machine learning, open registries.

Вступ

У сучасному цифровому суспільстві ефективність запобігання та протидії корупції значною мірою залежить від здатності органів публічної влади швидко опрацьовувати та аналізувати великі обсяги інформації. Традиційні підходи, зокрема ручні аудити та вибіркові перевірки, втратили свою ефективність у контексті стрімкого збільшення даних у публічних електронних системах. Реактивна модель, що зосереджується на розслідуванні вже скоєних правопорушень, неспроможна забезпечити систематичну профілактику корупції. Це створює нагальну потребу в інтеграції інструментів автоматизованого предиктивного моніторингу, які ґрунтуються на використанні технологій Big Data та штучного інтелекту. Такі інструменти дають змогу постійно аналізувати цифрові сліди, виявляти тенденції та формувати попередження щодо ризиків ще на початкових стадіях їх виникнення. Варто зазначити, що зазначені вище відомості останнім часом є ключовим доказом вчинення корупційних правопорушень або порушень, пов'язаних із корупцією.

Результати дослідження

Основою автоматизованого антикорупційного моніторингу є консолідація розрізнених даних з відкритих державних реєстрів (ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, система публічних закупівель Prozorro, реєстр декларацій НАЗК та ін.) в єдине інформаційне середовище, а саме – «озеро даних» (Data Lake). Зважаючи на неоднорідність форматів, першочерговим завданням є налаштування ETL-процесів (Extract, Transform, Load) для очищення та структурування інформації.

Ключові технологічні вектори застосування алгоритмів штучного інтелекту для завдань антикорупційного моніторингу:

1. Аналіз соціальних та фінансових графів *(Network/Graph Analysis)*. Корупційні схеми рідко є прямолінійними; вони базуються на складних ланцюжках посередників, офшорних

юрисдикціях та підставних особах. Традиційні реляційні бази даних не здатні ефективно обробляти такі багатовимірні запити. Розгляньмо використання граф-орієнтованих баз даних (наприклад, *Neo4j).* У такій моделі суб'єкти (посадовці, їхні родичі, юридичні особи) виступають вузлами, а їхні взаємодії (родинні зв'язки, спільне володіння майном, фінансові транзакції) – ребрами. Алгоритми обходу графів здатні за долі секунди виявити приховану афілійованість між посадовою особою, що формує тендерні вимоги, та кінцевим бенефіціаром компанії-переможця, автоматично фіксуючи конфлікт інтересів.

2. Детекція аномалій у масивах даних *(Anomaly Detection).* Для моніторингу публічних закупівель найдоцільніше застосовувати методи машинного навчання без вчителя *(Unsupervised Learning)*, зокрема алгоритми типу *Isolation Forest*. Звернімо увагу на принцип їх роботи: моделі навчаються на масивах історичних даних про тисячі конкурентних і прозорих тендерів, формуючи математичний профіль «нормальної» закупівлі. Відхилення від цього профілю – наприклад, нетипово великий крок зниження ціни, участь компаній-клонів зі спільними IP-адресами, або ж штучний поділ одного великого тендеру на декілька допорогових сум для уникнення відкритих торгів – маркуються як «червоні прапорці» (Red Flags) і миттєво передаються на детальну перевірку аудиторам.
3. Інтелектуальний аналіз природної мови *(Natural Language Processing – NLP)*. Значний масив корупційних ризиків приховано саме в неструктурованих текстових документах: технічних специфікаціях, договорах чи поясненнях до електронних декларацій. Детальніше розглянемо цей аспект: застосування сучасних мовних моделей та алгоритмів семантичного аналізу дозволяє автоматизувати пошук дискримінаційних вимог у тендерній документації. Система розпізнає випадки, коли технічні умови штучно прописуються під характеристики товару конкретного постачальника. Крім того, інструменти NLP ефективні для зіставлення офіційно задекларованих доходів із текстовими згадками про спосіб життя чиновника у відкритих джерелах.
4. Побудова систем предиктивного скорингу *(Predictive Risk Scoring).* Синтез вищезгаданих методів дозволяє перейти до оцінювання ризиків у режимі реального часу. Кожній транзакції, декларації чи тендеру алгоритм автоматично присвоює індекс ризикованості. Це забезпечує пріоритезацію роботи антикорупційних органів: людський ресурс спрямовується виключно на об'єкти з найвищим показником скорингу.

Висновок

Інтеграція технологій великих даних та штучного інтелекту зазнає глибоких змін у сфері антикорупційного моніторингу, перетворюючи його з пасивного інструменту на активну систему підтримки прийняття управлінських рішень. Автоматизований початковий аналіз сприяє зниженню впливу суб'єктивних факторів, забезпечує комплексне охоплення інформації та формує психологічний ефект неминучості цифрового контролю. Для подальшого розвитку цього напряму необхідним є підвищення якісних характеристик відкритих даних, а також постійне вдосконалення алгоритмів через навчання на нових типах економічних правопорушень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Терещук М. М. Використання штучного інтелекту та аналітики для виявлення корупційних схем. *Антикорупційна система в Україні*: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Біла Церква, 2023). С. 21-23. URL: https://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/10051/1/Vykorystannia_sh.pdf
2. Євтушенко А. І. Формування та реалізація антикорупційної політики в умовах глобалізації: дис. ... д-ра філософії. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Харків, 2023. 248 с. URL: https://karazin.ua/storage/static-content/source/documents/aspirantura/zakhysty/jevtushenko_a/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%84%D0%B2%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf
3. Піонтковський Костянтин Анатолійович. ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАПОБІГАННІ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: магістерська робота. Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ, 2023. 104 с. URL: https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/7b348ab4-884d-43c9-addf-8bcca3bb682b/content

Павловська Анастасія Вячеславівна – *студентка групи 1БС-24Б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії. Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: nastyapav2006@gmail.com*

Науковий керівник: **Ковальчук Іван Васильович** – *старший викладач кафедри суспільно-політичних наук, факультету інформаційних електронних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ivankovalchuk@vntu.edu.ua*

Pavlovska Anastasiia Vyacheslavovna – *student of group 1BS-24B, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering. Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: nastyapav2006@gmail.com*

Scientific supervisor: **Kovalchuk Ivan Vasilyevich** – *senior lecturer of the Department of Social and Political Sciences, Faculty of Information Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: ivankovalchuk@vntu.edu.ua*

ORCHID: 0009-0007-74675317

УДК 004.8:004.6:343.352

Б. О. Фененко

ВПЛИВ КОРУПЦІЇ НА НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджено деструктивний вплив корупційних практик на систему національної безпеки України в умовах повномасштабної російської агресії. Проаналізовано історичне коріння корупції як спадку пост-радянської системи та її роль у підриві суспільної довіри до державних інституцій. Визначено, що корупція в оборонному та гуманітарному секторах є критичною вразливістю, яку ворог використовує для дестабілізації внутрішньої ситуації.

Ключові слова: національна безпека, корупція, збройний конфлікт, пост-радянська спадщина, суспільна довіра, гібридна війна.

Abstract

This study examines the destructive impact of corrupt practices on Ukraine's national security system amid full-scale Russian aggression. It analyzes the historical roots of corruption as a legacy of the post-Soviet system and its role in undermining public trust in state institutions. It is determined that corruption in the defense and humanitarian sectors constitutes a critical vulnerability that the enemy exploits to destabilize the internal situation.

Keywords: national security, corruption, armed conflict, post-Soviet legacy, public trust, hybrid war..

ВСТУП

В умовах екзистенційної загрози, спричиненої російсько-українською війною, ефективність державного апарату є визначальним фактором перемоги. Корупція за таких обставин трансформується з внутрішньої соціальної проблеми у потужний дестабілізуючий чинник, що безпосередньо впливає на обороноздатність. Актуальність теми зумовлена тим, що кожен факт нецільового використання ресурсів під час війни безпосередньо конвертується у втрати на фронті та послаблення міжнародної підтримки.

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Феномен корупції в сучасній Україні неможливо розглядати у відриві від історичного контексту її формування як пост-радянської держави. Тривале перебування в межах тоталітарної системи сформувало специфічну культуру відносин між громадянином і державою, де державні ресурси сприймалися як «нічийні», а доступ до них через неформальні зв'язки був єдиним способом отримання якісних послуг чи товарів. Успадкована бюрократична модель законсервувала практики кумівства та «блату», які після здобуття незалежності трансформувалися у системну корупцію [1]. Соціальна небезпека цього явища полягає у тому, що протягом десятиліть корупційні дії певною мірою толерувалися суспільством, стаючи частиною повсякденного побуту та стратегією виживання. Відсутність радикальних реформ у перші десятиліття незалежності призвела до зрощення бізнесу та політики, що сформувало олігархічну модель управління, де корупція виступала основним інструментом розподілу національного багатства [2].

З початком повномасштабного збройного конфлікту корупційні ризики набули екзистенційного характеру, оскільки вони безпосередньо загрожують цілісності оборонного механізму країни. В умовах воєнного стану держава змушена оперативно оперувати величезними фінансовими потоками, що спрямовуються на закупівлю озброєння, амуніції та забезпечення логістики. Брак прозорості в оборонних замовленнях, зумовлений секретністю, створює сприятливе підґрунтя для зловживань. Будь-яке розкрадання коштів у цій сфері має прямим наслідком зниження боєздатності підрозділів на лінії

фронту. Більше того, корупція у сфері військово-лікарських комісій чи мобілізаційних заходів створює глибоку соціальну нерівність, де можливість уникнути конституційного обов'язку стає питанням наявності фінансового ресурсу [3, 4]. Це не лише деморалізує військовослужбовців, а й руйнує фундамент національної єдності, який є критично важливим для ведення тривалої війни на виснаження.

Окремим аспектом національної безпеки є рівень суспільної довіри до державних інституцій. В умовах гібридної війни, яку веде російська федерація, внутрішня дестабілізація через поширення зневіри є одним із пріоритетних завдань агресора. Кожен оприлюднений факт «топ-корупції» під час війни стає ідеальним матеріалом для ворожих інформаційно-психологічних операцій. Російська пропаганда майстерно використовує реальні вразливості української системи для трансляції меседжу про «неспроможну державу», намагаючись переконати як українське суспільство, так і західних партнерів у безперспективності підтримки корумпованого режиму [5, 6]. Таким чином, корумпований чиновник фактично стає пособником агресора, надаючи йому інструменти для підриву міжнародної коаліції та припинення постачання зброї, що є життєво необхідною для виживання України.

Психологічна стійкість нації базується на вірі у справедливість державної системи. Коли державні органи не демонструють рішучої боротьби з внутрішніми мародерами, у суспільстві накопичується критична маса розчарування. Це веде до ерозії громадянської відповідальності: громадяни починають сумніватися у доцільності сплати податків чи підтримки волонтерських зборів, якщо ці ресурси можуть бути привласнені. Відновлення довіри можливе лише через реальне очищення влади та перехід від декларативної боротьби до винесення реальних судових вироків. Важливу роль у цьому процесі відіграє цифровізація державних послуг, яка мінімізує фізичний контакт чиновника з громадянином, тим самим ліквідуючи саму можливість вимагання неправомірної вигоди [7, 8].

На завершення аналізу слід підкреслити, що в умовах воєнного часу боротьба з корупцією має бути прирівняна до контррозвідувальної діяльності. Захист національних інтересів вимагає не лише зовнішньої оборони, а й жорсткої внутрішньої санації. Держава, яка прагне перемогти у війні за незалежність, не може дозволити собі залишатися заручником пост-радянських звичок та інерційних процесів, що гальмують розвиток демократичних інститутів. Лише через побудову системи, заснованої на принципах доброчесності та верховенства права, Україна зможе гарантувати свою довгострокову безпеку та інтеграцію до європейської спільноти [9, 10].

ВИСНОВКИ

Боротьба з корупцією в умовах війни є питанням не лише правопорядку, а й виживання нації. Вона вимагає не тільки каральних заходів, а й остаточного розриву з пост-радянською ментальністю. Тільки через прозорість, цифровізацію контролю та нульову толерантність суспільства до зловживань можна забезпечити стійкість держави. Подолання внутрішнього ворога у вигляді корупції є обов'язковою умовою для перемоги над зовнішнім агресором.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1) Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1700-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 49. Ст. 2056.
2) Про національну безпеку України : Закон України від 21 черв. 2018 р. № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31. Ст. 241.
3) Данилюк О. В. Корупція як загроза національній безпеці України в умовах воєнного стану. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 5. С. 342–345.
4) Transparency International Ukraine. Корупція в Україні 2023: розуміння, сприйняття та досвід під час війни. URL: https://ti-ukraine.org/research/koruptsiya-v-ukrayini-2023-rozuminnya-spryjnyattya-ta-dosvid/ (дата звернення: 18.04.2026).
5) Нестеренко О. В. Викривачі корупції як інструмент забезпечення національної безпеки. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 2022. Т. 10. С. 45–52.
6) Центр протидії дезінформації. Роль корупційних наративів у російській пропаганді проти України. URL: https://cpd.gov.ua (дата звернення: 18.04.2026).
7) Новіков О. Ф. Подолання пост-радянської спадщини в державному управлінні як чинник антикорупційної стратегії. Публічне управління та митне адміністрування. 2024. № 1. С. 12–18.
8) Спеціалізована антикорупційна прокуратура: виклики та досягнення в умовах збройної агресії : зб. наук. пр. Київ, 2024. 156 с.

9) Corruption Perceptions Index 2025: Ukraine's Progress. Transparency International Reports. 2026. Vol. 14. P. 22–30.
10) Ковальова М. С. Психологічні аспекти толерування корупції в перехідних суспільствах. Психологія і суспільство. 2023. № 2. С. 88–101.

Фененко Богдана Олександрівна – студентка 1БС-24б, кафедри захисту інформації, ФІТКІ, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, bfenenko1@gmail.com.

Науковий керівник: Ковальчук Іван Васильович – старший викладач кафедри суспільно-політичних наук, факультету інформаційних електронних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ivankovalchuk@vntu.edu.ua

ORCHID: 0009-0007-74675317

Bogdana O. Fenenko – student of 1BS-24b, Department of Information Security, FITKI, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bfenenko1@gmail.com .

Scientific supervisor: Kovalchuk Ivan Vasilyevich – senior lecturer of the Department of Social and Political Sciences, Faculty of Information Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: ivankovalchuk@vntu.edu.ua

ORCHID: 0009-0007-74675317

УДК343.352:342.924

Г.А.Даулєтова
І.В.Ковальчук

ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ВИНИКНЕННЯ КОРУПЦІЇ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ.

Вінницький національний технічний університет

Анотація
Досліджено ключові фактори, які сприяють появі та поширенню корупції в суспільстві, зокрема економічні, політичні та інституційні аспекти. Проведено аналіз впливу таких чинників, як недосконале законодавство, існування тіньової економіки та низький рівень правосвідомості громадян, на формування корупційних ризиків.
Ключові слова: корупція, причини корупції, умови корупції, тіньова економіка, правосвідомість, правовий нігілізм, корупційні ризики.

Abstrac*t*
The key factors contributing to the emergence and spread of corruption in society, particularly economic, political, and institutional aspects, have been investigated. The impact of such factors as imperfect legislation, the existence of a shadow economy, and the low level of legal awareness among citizens on the formation of corruption risks has been analyzed..
Keywords: corruption, causes of corruption, conditions of corruption, shadow economy, legal awareness, legal nihilism, corruption risks.

Вступ

Корупція становить одне з найсерйозніших соціально-економічних явищ, яке підриває основи демократичних інститутів, уповільнює економічний розвиток і послаблює довіру громадян до держави. Для того, щоб ефективно протидіяти цьому явищу, недостатньо лише діяльності правоохоронних органів. Важливо глибше усвідомити коріння проблеми. Ця робота ставить за мету всебічний аналіз причин і умов виникнення корупції, а також узагальнення факторів, які сприяють поширенню корупційної поведінки в умовах сучасного суспільства.

Результати дослідження

Під час проведення дослідження здійснено аналіз ключових факторів, що породжують корупцію. З'ясовано, що ці причини мають комплексний характер і можуть бути об'єднані у кілька основних груп:

1. Економічні причини. Високий рівень тіньової економіки, монополізація ринків та невідповідність оплати праці держслужбовців їхній відповідальності створюють фінансовий стимул для зловживань. Ситуацію ускладнює загальна економічна нестабільність та інфляція, які підштовхують громадян і посадовців до пошуку нелегальних механізмів вирішення матеріальних проблем[1,2].

2. Інституційні та політико-правові умови. Заплутана бюрократія, прогалини у законодавстві та непрозорі процеси ухвалення рішень формують підґрунтя для зловживань. Недоліки в системі стримувань і противаг, слабка незалежність судів та недостатня цифровізація адмінпослу,що зберігає прямий контакт чиновника з громадянином, дозволяють уникати відповідальності та суттєво мультиплікують корупційні ризики[2].

3. Соціально-культурні фактори. Правовий нігілізм і толерантність до дрібного хабарництва формують ґрунт для корупції на вищих рівнях. Через недовіру до держінституцій вона часто сприймаєтьсь не як злочин, а як зручна норма співіснування для багатьох людей.

Висновки

Узагальнюючи вищезазначене, можна стверджувати, що жоден із цих факторів не діє ізольовано. Корупція в державі живиться саме їхньою синергією: економічна нестабільність створює мотив для пошуку нелегальних доходів, інституційні прогалини та бюрократія надають для цього безперешкодну можливість, а низька правосвідомість суспільства дозволяє виправдати ці дії з моральної та соціальної точок зору. Таким чином, стає очевидним, що подолання корупційних ризиків вимагає не лише точкових чи виключно каральних заходів, а комплексного підходу, який синхронно реформуватиме економічну, правову та соціокультурну сфери життєдіяльності суспільства[3].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Матеріали науково-практичної конференції з питань запобігання та протидії корупції (28 жовтня 2021 р.) [Електронний ресурс] / Національна академія Державної прикордонної служби України. – Режим доступу: https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/konferencziya_korupcziya_28_10_21_.pdf
2. Невмержицький Є. В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії. Київ : КНТ, 2018. 368 с.URL:https://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0001932
3. Проєкт Національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2019 році [Електронний ресурс] / Національне агентство з питань запобігання корупції. – Київ, 2020. – Режим доступу: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Proyekt-Natsdopovidi-2019.pdf
4. Індекс сприйняття корупції [Електронний ресурс] // Transparency International Україна. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/hjhYv5.

Даулєтова Ганна Асланбєківна — студентка групи 1БС-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: anna123dauletova@gmail.com

Науковий керівник: **Ковальчук Іван Васильович** – доктор філософії у галузі права, старший викладач кафедри суспільно-політичних наук факультету інформаційних електронних систем Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, **e-mail:** ivankovalchuk@vntu.edu.ua
ORCID: https://orcid.org/ 0009-0007-7467-5317

Daulietova Hanna Aslanbekivna — Student, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, **e-mail:** anna123dauletova@gmail.com

Scientific supervisor: **Kovalchuk Ivan** – PhD in law, senior Lecturer at the Department of Social and Political Sciences Faculty of Information Electronic Systems Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ivankovalchuk@vntu.edu.ua
ORCID: https://orcid.org/ 0009-0007-7467-5317

УДК 342.95

В. С. Соловей
І. В. Ковальчук

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК ФУНДАМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація
Досліджено взаємозв'язок дотримання стандартів академічної доброчесності під час навчання у закладах вищої освіти та формуванням етичного профілю майбутнього професіонала
Ключові слова: академічна доброчесність, професійна етика, вища освіта, плагіат, репутаційний капітал, майбутній фахівець, цінності.

Abstract
The relationship between adherence to academic integrity standards during study in higher education institutions and the formation of the ethical profile of a future professional is investigated.
Keywords: academic integrity, professional ethics, higher education, plagiarism, reputational capital, future specialist, values.

Вступ

У цифрову епоху, коли доступ до інформації став миттєвим та загальнодоступним, а можливості штучного інтелекту значно полегшили роботу у багатьох сферах. Професіоналізм визначається не дипломом, а компетентністю та етичною стійкістю. Академічна доброчесність у цьому контексті виступає не лише дотриманням університетських правил, а фундаментальним тренажером майбутньої професійної етики. Метою цієї роботи, є доведення, що дотримання академічних стандартів під час навчання є визначальним фактором формування високо кваліфіковано майбутнього фахівця.

Результати дослідження

Під час проведення дослідження, з'ясовано взаємозв'язок між освітніми стандартами та практичною діяльністю. Це стверджує, що академічна доброчесніть є прогнозом майбутньої професійної поведінки особи.

1) Кореляція між навчанням та професійною практикою.

Академічна доброчесніть є прямим прообразом ділової етики. Студенти (здобувачі), що формують звичку до самостійного виконання завдань та правильного оформлення використаних джерел, закладають фундамент до так званої поваги інтелектуальної власності. Чесність у виконані завдань трансформується у прозорі фінансові звітування та правильно складеної документації.

2) Ризики «ілюзії компетентності».

Використання штучного інтелекту або купівля робіт створюють небезпечний розрив між формальним дипломом та реальним рівнем підготовки. Така «ілюзія компетентності» призводить до того, що фахівець виявляється нездатним розв'язувати легкі завдання та критично аналізувати інформацію. У довгостроковій перспективі це руйнує довіру до всієї професійної спільноти та нівелює цінність вищої освіти як так

3) Репутаційний капітал як інвестиція.

У наш час, репутація є вагомим важелем впливу. Більшість роботодавців все частіше звертають увагу не на етичний профіль кандидата. Фахівець, чиє навчання базувалося на принципах доброчесності, володіє вищим рівнем адаптивності та викликає більше довіри у партнерів. Це мінімізує юридичні ризики для компанії та сприяє швидшому кар'єрному зростанню завдяки вмінню створювати

автентичний і якісний продукт.

Висновки

Академічна доброчесність — це не сукупність заборон, а стратегічний актив майбутнього фахівця. Вона формує внутрішній «моральний компас», який допомагає орієнтуватися у складних професійних ситуаціях. Тільки через утвердження цінностей чесності, відповідальності та взаємоповаги в освітньому процесі можна виховати покоління професіоналів, здатних до сталого розвитку та розбудови етичного суспільства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Артюхов А. А., Лівак Н. В. Академічна доброчесність: від теорії до практики : навч.-метод. посіб. Київ, 2021. 120 с.

2. Алла Марушкевич. Формування академічної доброчесності в університетському середовищі[Електронний ресурс] / Алла Марушкевич// Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія педагогіка. Київ, 2023, випуск 1(17), с.37 - 40. – Режим доступу : https://pedvisnyk.knu.ua/index.php/pedagogy/article/download/372/507/1054

3. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Соловей Вероніка Сергіївна — студентка групи 1БС-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: nikasolovey1@gmail.com

Науковий керівник: ***Ковальчук Іван Васильович*** *– доктор філософії у галузі права, старший викладач кафедри суспільно-політичних наук факультету інформаційних електронних систем Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, e-mail: ivankovalchuk@vntu.edu.ua ORCID: https://orcid.org/ 0009-0007-7467-5317*

Solovei Veronika Serhiivna *— Student of group 1BS-24b, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail:* nikasolovey1@gmail.com

Scientific supervisor: ***Kovalchuk Ivan*** *– PhD in law, senior Lecturer at the Department of Social and Political Sciences Faculty of Information Electronic Systems Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ivankovalchuk@vntu.edu.ua*

ORCID: https://orcid.org/ 0009-0007-7467-5317

УДК: 81'373.46:004

Д. М. Чулюк,
Л. А. Радомська

ВНЕСОК УКРАЇНСЬКОМОВНИХ ІТ-СПІЛЬНОТ У РОЗВИТОК ІТ-ТЕРМІНОЛОГІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація:
У роботі проаналізовано значення українськомовних ІТ-спільнот у процесах творення та стандартизації української ІТ-термінології на прикладі корпоративних екосистем провідних технологічних компаній: «EPAM», «SoftServe» (Вінниця) та спільнот «Google». На основі аналізу корпоративної комунікації та викликів мовної гармонізації обґрунтовано важливість термінологічної узгодженості для підвищення ефективності розробки й інтеграції молодих фахівців в українськомовне tech-середовище.
Ключові слова: українськомовні ІТ-спільноти, ІТ-термінологія, стандартизація термінів, EPAM, SoftServe, Google, корпоративна комунікація.

Abstract:
The report examines the role of Ukrainian-language IT communities in the processes of creation and standardization of Ukrainian IT terminology on the example of corporate ecosystems of leading tech companies (EPAM, SoftServe, Google). Based on the analysis of corporate communication and models of digital communities development, the importance of terminological consistency for increasing development efficiency and integrating young specialists into the Ukrainian-language tech environment is substantiated.
Keywords: Ukrainian-language IT communities, IT terminology, term standardization, EPAM, SoftServe, Google, corporate communication.

Вступ

Сучасний етап розвитку інформаційних технологій в Україні характеризується активним формуванням українськомовних ІТ-спільнот. Сьогодні цей процес вийшов за межі аматорських форумів і став стратегічним напрямком для корпоративних екосистем великих ІТ-компаній. Внутрішні спільноти розробників виступають основним середовищем для професійної комунікації, де критичну роль відіграє уніфікована та зрозуміла ІТ-термінологія.

Специфіка української ІТ-лексики полягає у її швидкій еволюції. Проте під час масштабування українськомовних корпоративних спільнот, компанії стикаються з проблемою: невиправдане тотальне використання англіцизмів або, навпаки, штучно сконструйованої термінології у внутрішній документації (наприклад, в описі архітектури чи стандартів написання коду) призводить до непорозумінь між командами.

Аналіз наукових праць свідчить про зростання інтересу дослідників до української ІТ-термінології. Зокрема, проблеми гармонізації термінів розглядала Н. Олійник [1], структурні моделі терміноутворення досліджували О. Лисиченко та Х. Мелько [2], а особливості детермінування ІТ-понять – І. Ментинська та А. Турко [3]. Проте переважно наявні публікації зосереджені на мовознавчих аспектах (перекладі, запозиченнях, словотворенні тощо). Водночас недостатньо вивченим у цьому плані є питання розвитку саме українськомовних ІТ-спільнот (зокрема корпоративних) як головного екосистемного середовища, де ця термінологія не лише генерується, але й проходить практичну апробацію та стандартизацію під час щоденної комунікації розробників. У зв’язку з цим вбачаємо **актуальність** пропонованої наукової розвідки.

Мета роботи полягає в дослідженні розвитку й впливу корпоративних ІТ-спільнот на формування та стандартизацію української комп'ютерної термінології на прикладі великих локальних «гравців» вітчизняного ринку.

Результати дослідження

Найбільш показовим майданчиком для аналізу процесів стандартизації термінології є корпоративні спільноти компаній-гігантів. Як зазначає Н. Олійник [1], досліджуючи питання гармонізації термінів національних стандартів, адаптації офіційної термінології, науковці часто мають низку викликів, зокрема йдеться про проблему невідповідності темпів стандартизації термінів і реальними потребами динамічної інноваційної галузі. На практиці це означає, що компанії змушені брати ініціативу та самостійно виробляти робочі мовні стандарти для своїх команд.

З наукового погляду, коли беремо до уваги довготривалу й копітку працю лінгвістів над кодифікацією запозичених термінів в українській мові, такий підхід є не зовсім адекватним, оскільки не завжди дотримано принципів науковості й відповідності нормам сучасної української літературної мови. Проте з практичного боку, коли потрібно оперативно реагувати на потреби ринку, а тому й мати визначений, загальнозрозумілий термінологічний апарат, такий підхід є виправданим, хоч і вимушеним.

Яскравим прикладом є **екосистема «EPAM Systems»**. З переходом внутрішньої комунікації та баз знань (Knowledge Bases) на українську мову, компанія отримала проблему відсутності єдиних словників для складних технічних понять. Наприклад, у внутрішніх спільнотах Java- та C++ розробників постійно виникають дискусії щодо перекладу патернів проєктування чи назв вбудованих функцій. Як зазначають О. Лисиченко та Х. Мелько [2], українська термінологія перебуває у стані розвитку, і значну частину становлять прямі запозичення. Тому в EPAM (зокрема в межах навчальних програм EPAM University) куратори часто змушені створювати власні локальні глосарії, щоб уніфікувати термінологію для джуніор-спеціалістів і уникнути лінгвістичного хаосу на проєктах.

Наступний приклад – **компанія «SoftServe»**, яка має потужне українське коріння та розвинену мережу внутрішніх професійних спільнот. Їхній досвід показує, як відбувається процес детермінування ІТ-термінів, описаний І. Ментинською та А. Турком [3]. Складні технічні поняття, обговорені у внутрішніх чатах чи на корпоративних зустрічах SoftServe, згодом виходять у публічний простір через технічні блоги компанії (наприклад, на платформі «DOU») чи матеріали SoftServe IT-Academy. Таким чином, корпоративна спільнота є «фільтром», який відсіює невдалі переклади і стандартизує ті терміни, які виявилися найбільш природними для розробників у щоденній роботі.

Не менш вагомим прикладом впливу на формування української ІТ-термінології є **екосистема компанії «Google»**, зокрема діяльність локальних спільнот Google Developer Groups (GDG Ukraine) та команд локалізації продуктів.

Оскільки компанія розробляє рішення для мільйонів користувачів (від операційної системи «Android» до хмарних сервісів та штучного інтелекту), перед спільнотою постає масштабне завдання: створення універсальних, інтуїтивно зрозумілих та стандартизованих українських глосаріїв. Досвід Google демонструє іншу модель детермінування, відмінну від корпоративної: термінологічні рішення, прийняті під час локалізації офіційної документації та обговорені на зустрічах GDG, завдяки масовому використанню швидко стають публічним стандартом де-факто. Таким чином, активні учасники спільнот розробників Google стають амбасадорами нових термінів, сприяючи їхній природній еволюції та закріпленню в українському tech-середовищі.

Аналізуючи ці процеси в контексті подолання викликів термінологічної гармонізації [1], можна побачити, що саме під час щоденної спільної роботи (колаборації) в компаніях-гігантах розв'язують проблему мовного дуалізму. Розробники спільно приходять до консенсусу: де краще залишити англіцизм на рівні усної комунікації (наприклад, *«дебажити», «компілятор»),* а де доречно використати український відповідник *(«застосунок»* замість *«додаток»).*

Проте, корпоративні спільноти мають різні виклики. Надмірна спроба «українізувати» вузькоспеціалізовані терміни в офіційній проєктній документації іноді створює бар'єри під час взаємодії з іноземними замовниками [2]. Тому компанії шукають баланс, формуючи багаторівневу термінологічну політику: розмовна українська технічна мова для внутрішніх чатів та стандартизована міжнародна – для коду і технічних завдань.

Висновки

Корпоративні спільноти таких ІТ-гігантів, як EPAM та SoftServe, еволюціонували від неформальних платформ для спілкування до потужних інструментів впливу на професійне

середовище. Сьогодні саме розвиток цих об’єднань є рушієм практичної стандартизації українськомовної ІТ-термінології. Якщо теоретичні процеси термінотворення відбуваються в науковій площині, то в щоденній колаборації та розвитку корпоративних спільнот нові терміни піддіють справжній перевірці на життєздатність. Для сталого розвитку українського tech-середовища вкрай важливо підтримувати розширення таких спільнот, а також налагоджувати тісну взаємодію між ІТ-бізнесом та академічними установами, вченими-лінгвістами. Це дасть змогу створювати зручні глосарії, що відповідатимуть реальним потребам індустрії та сприятимуть швидкій інтеграції молодих фахівців.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Олійник Н. Гармонізація термінів національних стандартів: виклики та перспективи. *Проблеми української термінології* : зб. наук. праць учасників XVIII Наук.-практ. конф. СловоСвіт (м. Львів, 3–5 жовт. 2024 р.). Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2024.
2. Лисиченко О. Б., Мелько Х. Б. Структурні моделі терміноутворення в українському ІТ-дискурсі: трансформації та тенденції. *Вісник Київського національного лінгвістичного університету*. Серія Філологія. 2025. Том 28, № 1.
3. Ментинська І. Б., ТуркА. В. Особливості детермінування термінів ІТ-сфери (на матеріалі «Словника української мови у 20 томах»). *Закарпатські філологічні студії*. 2024. Вип. 33, ч. 2.

Радомська Людмила Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовознавства, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ludarad9@gmail.com.

Чулюк Дмитро Миколайович – студент групи 3ПІ-25б, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: waterwull88@gmail.com.

Radomska L. A. – Cand. Sc. (Philol.), Assistant Professor, Department of Linguistics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ludarad9@gmail.com.

Chuliuk D. M. – student of 3PI-25b group, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: waterwull88@gmail.com.

УДК 343.352:342.7

І. В. Ковальчук
Д. С. Лавренюк

ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИКРИВАЧА В АНТИКОРУПЦІЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Запропоновано комплексний аналіз правового статусу викривача у системі антикорупційного законодавства України. Проаналізовано ключові критерії набуття статусу викривача, основні гарантії захисту (трудові, безпекові, фінансові) та механізми їх реалізації. Визначено основні проблеми практичного застосування законодавчих норм та запропоновано шляхи їх вирішення у контексті формування антикорупційної культури.

Ключові слова: антикорупційне законодавство, викривач, корупційне правопорушення, захист прав, Єдиний портал повідомлень викривачів.

Abstract

A comprehensive analysis of the legal status of a whistleblower in the anti-corruption legislation of Ukraine is proposed. The key criteria for acquiring the status of a whistleblower, the main guarantees of protection (labor, security, financial) and the mechanisms of their implementation are analyzed. The main problems of practical application of legislative norms are identified and ways of their solution in the context of anti-corruption culture formation are proposed.

Keywords: anti-corruption legislation, whistleblower, corruption offense, protection of rights, Whistleblower Reporting Portal.

Вступ

В умовах стрімкої євроінтеграції та глобалізаційних процесів, подолання корупції залишається одним із найважливіших стратегічних викликів для України. Розбудова прозорих державних та корпоративних інституцій вимагає впровадження ефективних превентивних механізмів, серед яких інститут викривання *(whistleblowing)* посідає ключове місце. Світовий досвід передових демократій переконливо доводить, що саме *інсайдери* — особи, які володіють внутрішньою інформацією про зловживання в організаціях — є найбільш дієвим інструментом виявлення прихованих корупційних схем. Ефективна робота викривачів дозволяє державі зберігати значні фінансові ресурси та запобігати репутаційним втратам на міжнародній арені.

Проте, трансформація суспільної свідомості щодо сприйняття викривачів в Україні відбувається зі значними труднощами. Тривалий час у соціумі домінували негативні стереотипи, які ототожнювали повідомлення про правопорушення з недоброчесною поведінкою. Сьогодні ж формування культури «нульової толерантності» до корупції неможливе без створення абсолютно безпечного середовища для викривачів. Готовність громадян повідомляти про факти зловживань прямо пропорційна рівню їхньої правової, фізичної та інформаційної захищеності. В епоху тотальної цифровізації це вимагає не лише надійних юридичних гарантій, але й впровадження захищених технологічних рішень для забезпечення анонімності. Саме тому чітке нормативне закріплення правового статусу викривача, розмежування його прав та обов'язків, а також забезпечення дієвих, а не суто декларативних механізмів захисту державою є фундаментальними умовами для повноцінного функціонування всієї антикорупційної інфраструктури.

Постановка задачі

Попри суттєве оновлення національного антикорупційного законодавства та його поетапну гармонізацію з міжнародними стандартами, зокрема з Директивою (ЄС) 2019/1937 [1], на практиці залишається нерозв’язаною низка правових колізій щодо фактичної реалізації та захисту прав викривачів. Спостерігається певний розрив між високим рівнем задекларованих законодавчих

гарантій та реальною правозастосовною практикою. Особливо гостро ця проблематика проявляється у питаннях доказування причиново-наслідкового зв'язку при порушенні трудових прав, забезпечення повної конфіденційності особи у відкритому кримінальному процесі, а також надмірної бюрократизації процедури виплати матеріальної винагороди. Відповідно, метою цього дослідження є здійснення комплексного та системного аналізу правового статусу викривача в сучасному українському антикорупційному законодавстві. Для досягнення цієї мети у роботі досліджуються правові критерії та умови набуття особою статусу викривача, здійснюється класифікація й аналіз передбачених державою гарантій захисту, включаючи трудові, безпекові, фінансові та інформаційні аспекти. Поряд із цим, окрема увага акцентується на ідентифікації ключових практичних викликів і прогалин у механізмах реалізації вказаних норм із подальшим формуванням концептуальних пропозицій щодо вдосконалення вітчизняної антикорупційної системи.

Результати дослідження

Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» [2], правовий статус викривача характеризується чітко визначеними критеріями, що відрізняють його від звичайного заявника або анонімного інформатора. Для набуття відповідного статусу необхідна наявність трьох обов'язкових умов:

1. Інформація стала відома особі у зв'язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням служби чи навчанням.
2. Повідомлення містить фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, які можуть бути об'єктивно перевірені.
3. Особа має внутрішнє переконання та достовірно вважає, що надана нею інформація є правдивою.

Законодавство України передбачає багаторівневу систему гарантій для осіб, які набули статусу викривача. Ці гарантії охоплюють кілька ключових площин:

1. **Трудові права:** встановлено жорстку заборону на звільнення, примусове переведення на нижчу посаду, безпідставну зміну умов праці, відмову у призначенні на посаду або застосування прихованих заходів дисциплінарного впливу до викривача у зв'язку з його повідомленням.
2. **Фізична та майнова безпека:** за наявності обґрунтованої загрози життю, майну чи здоров'ю викривача або його близьких, правоохоронні органи зобов'язані негайно вжити заходів безпеки, аж до зміни документів та місця проживання.
3. **Матеріальне заохочення:** імплементовано норму про виплату винагороди у розмірі 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину (проте не більше 3'000 мінімальних заробітних плат), за умови, що розмір збитків державі у 5'000 і більше разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Окремої уваги у контексті правового статусу вимагає механізм забезпечення інформаційної безпеки та конфіденційності. Закон прямо гарантує право на анонімність, що є фундаментальним фактором для подолання психологічного бар'єра перед повідомленням. Запуск Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) Єдиного порталу повідомлень викривачів [3] став ключовим етапом у технологічному забезпеченні цих прав. Архітектура порталу базується на сучасних протоколах криптографічного захисту, забезпечує шифрування каналів передачі даних та унеможливлює ідентифікацію пристрою чи відстеження IP-адреси відправника.

Водночас, з точки зору комплексного захисту інформації, залишається критичним ризик деанонімізації викривача через людський фактор або витік даних на етапі досудового розслідування. Попри прогресивну нормативну базу, на практиці реалізація правового статусу стикається з низкою викликів:

1. **Доказування дискримінації:** у трудових спорах вкрай важко довести причинно-наслідковий зв'язок між фактом викриття та тиском керівництва, оскільки роботодавці маскують репресії під «оптимізацію штату» або «службову невідповідність».
2. **Правова колізія у суді:** виникає конфлікт між правом викривача на анонімність та конституційним правом підозрюваного на захист (зокрема, правом знати свого обвинувача). Це вимагає від слідства збору надійної доказової бази, яка б дозволила уникнути прямого допиту викривача під час відкритих судових слухань.

3. **Затримки у виплатах:** процедура отримання фінансової винагороди є надмірно розтягнутою у часі, оскільки виплата здійснюється виключно після набуття законної сили остаточним обвинувальним вироком суду.

Висновки

Підвищення привілеїв залишається одним із найнебезпечніших та найважливіших етапів будь-якої комплексної кібератаки. Оскільки повністю усунути ризик первинної компрометації неможливо, сучасна стратегія кібербезпеки повинна базуватися на парадигмі «припущення зламу» *(Assume Breach)*. Захист інфраструктури вимагає переходу від реактивних методів блокування до проактивної побудови захищеної архітектури. Впровадження концепцій найменших привілеїв, рішень PAM, моделі *Zero Trust* та систем глибокого моніторингу кінцевих точок є обов'язковою умовою для мінімізації ризиків переростання локального інциденту у повну компрометацію інформаційної інфраструктури організації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Директива (ЄС) 2019/1937 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2019 року про захист осіб, які повідомляють про порушення законодавства Союзу. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L1937 (дата звернення: 31.03.2026).
2. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (дата звернення: 31.03.2026).
3. Єдиний портал повідомлень викривачів. Національне агентство з питань запобігання корупції. URL: https://whistleblowers.nazk.gov.ua (дата звернення: 31.03.2026).

Дмитро С. Лавренюк – студент групи 1БКС-24б Кафедри Захисту Інформації, Вінницький Національний Технічний Університет, Вінниця, **e-mail:** dims5688@gmail.com

Науковий керівник: Іван Ковальчук – доктор філософії у галузі права, старший викладач кафедри суспільно-політичних наук факультету інформаційних електронних систем Вінницького національного технічного університету, **e-mail:** ivankovalchuk@vntu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/0009-0007-7467-5317

Dmytro S. Lavreniuk – student of the group 1BKS-24b of the Department of Information Protection, Faculty of information technology and computer engineering Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, **e-mail:** dims5688@gmail.com

Supervisor: Kovalchuk Ivan – PhD in law, senior Lecturer at the Department of Social and Political Sciences Faculty of Information Electronic Systems Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, **e-mail:** ivankovalchuk@vntu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/ 0009-0007-7467-5317

УДК 004.8:355

С. О. Цимбал

ІНТЕГРАЦІЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ БОЙОВИМИ ДІЯМИ НА ПРИКЛАДІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проаналізовано сучасний стан та перспективи застосування технологій штучного інтелекту в умовах збройного конфлікту на прикладі російсько-української війни. Охарактеризовано практичні результати впровадження ШІ-рішень та їх вплив на ефективність бойових дій. Обґрунтовано значення ШІ як стратегічного фактора технологічної переваги в сучасних збройних конфліктах.

Ключові слова: штучний інтелект, GIS ARTA, DELTA, автономні дрони, Brave1, машинний зір, кіберзахист, оборонні технології.

Abstract

The current state and prospects of artificial intelligence was analyzed to apply these technologies in armed conflicts, using the Russian-Ukrainian war as a case study. The practical results of implementing AI solutions and their impact on the effectiveness of combat operations are characterized. Furthermore, the significance of AI as a strategic factor for technological superiority in modern armed conflicts is substantiated.

Keywords: artificial intelligence, GIS ARTA, DELTA, autonomous drones, Brave1, machine vision, cyber defense, defense technologies.

Вступ

Повномасштабне вторгнення росії в Україну у 2022 р. поклало початок першій у світовій історії масштабній війні, у якій обидві сторони цілеспрямовано розробляють і застосовують технології штучного інтелекту з військовою метою [1]. Сучасне поле бою перетворилося на своєрідний полігон для випробування алгоритмічних систем, де рішення приймаються в реальному часі на основі бойових даних. В умовах кількісної та ресурсної диспропорції ШІ стає інструментом, що дозволяє компенсувати нестачу особового складу та техніки завдяки автоматизації, точності й швидкості обробки інформації.

Децентралізована екосистема розробників, стартапи, волонтерські та приватні ІТ-компанії забезпечили Україні унікальну гнучкість у створенні бойових ШІ-рішень, набагато швидше, ніж це відбувається в традиційних оборонних системах.

Результати дослідження

Однією з перших і найбільш практично значущих ШІ-систем стала GIS ARTA (Geographic Information System for Artillery) – платформа управління й координації артилерійського вогню, розроблена українськими волонтерами-програмістами за досвідом бойових дій на Донбасі з 2014 р. [2]. Система функціонує за принципом, аналогічним до алгоритму призначення поїздок у сервісах типу Uber: отримує дані з безпілотників, позицій спостерігачів та розвідувальних джерел і автоматично оптимізує розподіл вогневих завдань між доступними артилерійськими підрозділами. Якщо традиційна підготовка до відкриття вогню вручну займала 20 хв., то GIS ARTA скорочує цей час до 30-45 сек. [3]. Система також підтримує тактику “стріляй і рухайся”: батарея займає позицію, здійснює постріл і переміщується раніше, ніж противник встигає відкрити контрбатарейний вогонь. Це дозволяє Збройним силам України підтримувати ефективну боротьбу попри артилерійську перевагу ворога на окремих ділянках фронту у співвідношенні 20 до 1 [4]. Станом на кінець 2024 р. система отримала оновлення ШІ-модулів

для предиктивного аналізу рельєфу й прогнозування маршрутів руху ворожої техніки на основі накопичених даних [5].

Паралельно розвивається система DELTA – цифрова платформа ситуаційної обізнаності, розроблена волонтерською організацією Aerorozvidka у 2016 р. та офіційно прийнята на озброєння всіма силовими структурами України у серпні 2024 р. [6]. DELTA об'єднує потоки з дронів, супутників, радарів, сигнальної розвідки та наземних спостерігачів в єдину хмарну оперативну картину, в якій у 2024 р. щоденно фіксувалося понад 12 000 цілей [7]. Система має модульну архітектуру: Vezha для стримінгу відео з дронів, Target Hub для планування вогневих завдань, Mission Control для координації безпілотних систем з підрозділами радіоелектронної боротьби і протиповітряної оборони. У 2024 р. DELTA пройшла успішне тестування сумісності з п'ятьма різними стандартами НАТО, а також інтегрувалась із польською системою управління артилерійським вогнем TOPAZ [8]. У жовтні 2025 р. за підсумками навчань REPMUS 2025, міністр оборони підписав наказ про впровадження DELTA на всіх рівнях Збройних сил України, а кілька країн НАТО розпочали переговори про закупівлю системи [9].

З 2023 р. Україна прискорила розробку FPV-дронів з модулями машинного зору, які зберігають ціль у полі зору та утримують наведення навіть в умовах активного радіоелектронного придушення на фінальній ділянці польоту [10]. У травні 2025 р. стартап Strategy Force Solutions провів перші автономні бойові місії носія дронів GOGOL-M проти російських цілей: вартість однієї такої місії становить близько 10 000 $ – проти 3-5 млн $ за ракетний удар [11]. У рамках ініціативи “Test in Ukraine”, запущеної у липні 2025 р., понад 126 іноземних компаній з 17 країн отримали можливість випробовувати свої ШІ-системи в реальних бойових умовах і отримувати безпосередній зворотний зв'язок від українських підрозділів [12].

Системним рушієм усієї екосистеми оборонного ШІ є державний кластер Brave1, заснований у квітні 2023 р. За перші два роки роботи він видав понад 540 грантів на загальну суму понад 50 млн $, об'єднавши понад 1 600 інновацій від більш ніж 1 000 українських виробників [13]. У бюджеті 2025 р. на гранти в оборонних технологіях було передбачено близько 75 млн $, пріоритети яких включають ШІ-автономію дронів, системи протидії Shahed і керовані боєприпаси [10]. У січні 2026 р. Міністерство оборони спільно з американською компанією Palantir запустило Brave1 Dataroom – захищену платформу для тренування ШІ-моделей на реальних бойових даних: структурованих візуальних і теплових датасетах повітряних цілей, зібраних безпосередньо з фронту [14]. Початковий фокус платформи – розвиток автономних систем виявлення та перехоплення ворожих БПЛА. У березні 2026 р. Brave1 разом з Агентством зв'язку та інформатики НАТО оголосив про конкурс UNITE – Brave NATO з бюджетом 10 млн $ для розробки протидронових технологій та систем навігації в умовах радіоелектронної боротьби[15].

ШІ став невід'ємним компонентом кібервійни. За даними Держспецзв'язку, лише у першій половині 2025 р. зафіксовано 3 018 кіберінцидентів, причому ворожі угруповання використовують ШІ не лише для генерації фішингових повідомлень, а й для розробки шкідливого програмного забезпечення [16]. Водночас українські системи кіберзахисту на основі машинного навчання дозволяють виявляти аномалії та прогнозувати потенційні атаки. Окремим пріоритетом залишається боротьба з дезінформацією: волонтерські організації ще з 2020 р. застосовують алгоритми для виявлення дипфейків, ботомереж і скоординованих інформаційних операцій [17].

Висновки

Таким чином, технології штучного інтелекту перетворилися на стратегічний фактор у сучасних збройних конфліктах. Досвід російсько-української війни засвідчує: ШІ суттєво підвищує ефективність управління вогнем, ситуаційну обізнаність, автономність ударних безпілотних систем та надійність кіберзахисту. Системна державна підтримка через кластер Brave1 перетворила розрізнені волонтерські ініціативи на координовану індустрію оборонних технологій, здатну реагувати на потреби фронту протягом тижнів, а не років. Відкриття платформи Brave1 Dataroom та запуск спільного конкурсу з НАТО у 2026 р. свідчать про те, що Україна з отримувача допомоги перетворюється на експортера передових оборонних технологій, формуючи нові міжнародні стандарти воєнного застосування ШІ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ICDS. Russia's War in Ukraine: Artificial Intelligence in Defence of Ukraine. URL: https://icds.ee/en/russias-war-in-ukraine-artificial-intelligence-in-defence-of-ukraine/ (дата звернення: 20.03.2026).
2. GIS ARTA. Official website. URL: https://gisarta.org/en/ (дата звернення: 20.03.2026).
3. New America. How Ukraine's "Uber for Artillery" is Leading the Software War Against Russia. URL: https://www.newamerica.org/future-frontlines/blogs/how-ukraines-uber-for-artillery-is-leading-the-software-war-against-russia/ (дата звернення: 22.03.2026).
4. ResearchGate. GIS for the Armed Forces of Ukraine: Two Components of Victory. URL: https://www.researchgate.net/publication/362423300 (дата звернення: 20.03.2026).
5. Lviv Herald. Digital Ghosts: How Ukraine Uses AI to Predict Russian Movements. URL: https://www.lvivherald.com/post/digital-ghosts-how-ukraine-uses-ai-to-predict-russian-movements (дата звернення: 22.03.2026).
6. Wikipedia. Delta (situational awareness system). URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Delta_(situational_awareness_system) (дата звернення: 22.03.2026).
7. War on the Rocks. 10 Ukrainians Humbled Two NATO Battalions. URL: https://warontherocks.com/2026/03/10-ukrainians-humbled-two-nato-battalions-when-will-nato-wake-up/ (дата звернення: 26.03.2026).
8. CSIS. Does Ukraine Already Have Functional CJADC2 Technology? URL: https://www.csis.org/analysis/does-ukraine-already-have-functional-cjadc2-technology (дата звернення: 24.03.2026).
9. Ukrainska Pravda. Ukrainian DELTA Technology Becomes Core Command Platform in NATO Exercises. URL: https://www.pravda.com.ua/eng/news/2025/10/03/8001085/ (дата звернення: 24.03.2026).
10. EU Perspectives. From Battlefield to Breakthrough: How Ukraine's Brave1 is Shaping Europe's AI-driven Future. URL: https://euperspectives.eu/2025/10/from-battlefield-to-breakthrough-how-ukraines-brave1-is-shaping-europes-ai-driven-future/ (дата звернення: 24.03.2026).
11. The Defender. Brave1 Cluster Tests AI-powered Mother Drone from Strategy Force Solutions. URL: https://thedefender.media/en/2025/05/gogolm-first-ai-mission/ (дата звернення: 24.03.2026).
12. Autonomy Global. Ukraine War Becomes Live Test Bed for AI-Enabled Autonomous Weapons. URL: https://www.autonomyglobal.co/ukraine-war-becomes-live-test-bed-for-ai-enabled-autonomous-weapons/ (дата звернення: 24.03.2026).
13. Ukraine's Arms Monitor. Brave1: The Engine Behind Ukraine's Defence-Tech Community. URL: https://ukrainesarmsmonitor.substack.com/p/brave1-the-engine-behind-ukraines (дата звернення: 24.03.2026).
14. Ministry of Defence of Ukraine. Ministry of Defence Launches Brave1 Dataroom. URL: https://mod.gov.ua/en/news/ministry-of-defence-launches-brave1-dataroom-a-secure-environment-for-training-military-ai-solutions (дата звернення: 24.03.2026).
15. Kyiv Post. Ukraine's Brave1, NATO Launch €10M Competition for Counter-Drone Technology. URL: https://www.kyivpost.com/post/72587 (дата звернення: 26.03.2026).
16. Borg Expert. Від фішингу до шкідливого ПЗ: ШІ стає новою кіберзброєю росії. URL: https://borgexpert.com/news/vid-fishynhu-do-shkidlyvoho-pz-shi-staie-novoiu-kiberzbroieiu-rosii-u-vijni-proty-ukrainy (дата звернення: 22.03.2026).
17. Інтелектуальні технології у кібербезпеці: аналіз потенціалу та викликів застосування штучного інтелекту. Кібербезпека: освіта, наука, техніка. 2025. URL: https://www.csecurity.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/1139 (дата звернення: 07.04.2026).

Цимбал Сергій Олегович – студент групи 4ПІ-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: cimbal859@gmail.com

Герасимов Тимофій Юрійович – доктор історичних наук, доцент кафедри суспільно-політичних наук Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, e-mail: timger84@gmail.com

Tsymbal Serhii O. – Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: cimbal859@gmail.com

Gerasymov Tymophiy Y. – Doctor of Historical Sciences, Associate Professor department of society political sciences, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. e-mail: timger84@gmail.com

УДК 94.470.67:323.17

С. С. Федик

ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО ДЖОХАРА ДУДАЄВА ТА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ІЧКЕРІЇ

Вінницький національний технічний університет;

Анотація

Проаналізовано політичне лідерство Джохара Дудаєва як ключовий чинник створення чеченського національного руху і саму незалежність Чеченської Республіки Ічкерія (ЧРІ).

Ключові слова: Джохар Дудаєв, Чеченська Республіка Ічкерія, політичне лідерство, державотворення, суверенітет, Перша чеченська війна.

Abstract

This thesis analyzes the political leadership of Dzhokhar Dudayev as a key factor in the creation of the Chechen national movement and the independence of the Chechen Republic of Ichkeria.

Keywords: Dzhokhar Dudayev, Chechen Republic of Ichkeria, political leadership, state-building, sovereignty, First Chechen War.

Вступ

Політичне лідерство Джохара Дудаєва відіграло важливу роль у процесі формування незалежності Ічкерії, оскільки саме він став провідником ідеї суверенітету Чечні та очолив національний рух у період розпаду СРСР. Його діяльність сприяла мобілізації чеченського суспільства та утвердженню нового політичного курсу, спрямованого на побудову власної державності [1, 3].

Для України досвід Чечні є корисним тим, що він дає змогу краще зрозуміти методи російської політики щодо народів, які прагнуть незалежності: від політичного тиску й підтримки внутрішнього розколу до відкритого воєнного вторгнення [1]. Події Першої російсько-чеченської війни довели, що у протистоянні з росією особливе значення мають єдність суспільства, сильне політичне лідерство та готовність до тривалого спротиву [2].

Основна частина

Піднесення чеченського національного руху відбувалося на тлі загальної кризи союзної та республіканської влади. Важливим етапом стало формування нових політичних сил, які прагнули взяти владу в республіці у свої руки. Політичне лідерство Джохара Дудаєва набуло вирішального значення восени 1991 р., коли після зміни політичного балансу в Чечні він очолив нову владу та став символом курсу на державний суверенітет [1].

Дудаєв поєднував військовий досвід із політичною харизмою, що дало змогу мобілізувати значну частину суспільства навколо ідеї самовизначення. Після жовтневого референдуму 1991 р. він був затверджений на посаді президента Чеченської Республіки Ічкерія та проголосив її суверенітет і незалежність, чим заклав політичну основу нового державного утворення [4].

Водночас концентрація влади навколо постаті Дудаєва посилювала внутрішню напруженість, оскільки частина еліт і опозиційних груп сприймала його курс як загрозу власним позиціям [1] Наступним кроком створення власних органів влади, адміністративної системи та структур безпеки. Однак цей процес відбувався в умовах відсутності широкого міжнародного визнання, економічний спад пострадянського простору та постійного тиску з боку росії, що відчутно обмежувало можливості стабільного державотворення. Таким чином, політичне лідерство Дудаєва сприяло швидкій мобілізації та легітимації нової влади, але водночас не змогло усунути структурні суперечності, які супроводжували формування незалежності Ічкерії [2].

Загострення суперечностей між Ічкерію та росією спричинило подальшу ескалацію конфлікту. 11 грудня 1994 р. росія розпочала повномасштабне вторгнення в Чечню, що стало початком Першої російсько-чеченської війни. У цих умовах постать Дудаєва трансформувалася з політичного лідера періоду становлення державності у символ національного спротиву. Навіть за умов збройної боротьби його авторитет залишався важливим чинником політичної єдності чеченського суспільства [2]. Після загибелі Джохара Дудаєва 21 квітня 1996 р. його образ остаточно закріпився як символ боротьби Ічкерії за незалежність [4].

Досвід Чечні має практичне значення для України, оскільки показує типові механізми російської політики щодо народів і держав, які прагнуть реальної незалежності: політичний тиск, спроби внутрішньої дестабілізації, заперечення власного втручання та подальше застосування відкритої воєнної сили, як зараз [1]. Водночас чеченський приклад засвідчує, що в умовах російської агресії вирішальне значення мають політичне лідерство, суспільна мобілізація та національна єдність, і міжнародна підтримка [4].

Висновки

Політичне лідерство Джохара Дудаєва стало одним із визначальних чинників формування чеченського держави на початку 1990-х років. Його діяльність сприяла зростання національного руху та інституційному оформленню ЧРІ через проведення президентських виборів, проголошення суверенітету та створення основ державного управління. Разом із тим, процес формування незалежності відбувався в умовах глибокої політичної та економічної кризи пострадянського простору, відсутності міжнародного визнання та жорсткого протистояння з рф. Це суттєво обмежувало можливості стабільного державного розвитку та сприяло загостренню конфлікту.

Таким чином, політична стратегія Дудаєва поєднувала прагнення до національного самовизначення з необхідністю реагування на зовнішній політичний тиск і внутрішні виклики. У підсумку, процес формування незалежності Ічкерії став одним із найбільш складних і суперечливих прикладів державотворення на пострадянському просторі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ваврів Д. Непомічений аргумент: коротка історія Республіки Ічкерія. URL: https://surl.li/vubcej (дата звернення: 19.03.2026).
2. Шурхало Д. Перша російсько-чеченська війна: як москва «обламала зуби» об Грозний. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/persha-rosiysko-chechenska-viyna/33249158.html (дата звернення: 19.03.2026).
3. Дудаєва А. Мільйон перший. Джохар Дудаєв. Київ: Залізний тато, 2025. 352 с. URL: https://book-ye.com.ua/nehudozhnja-literatura/istorija/istorychni-postati/mil-jon-pershij-dzhohar-dudaev/ (дата звернення: 19.03.2026).
4. Дудаєв Д. Лицар свободи. Джохар Дудаєв. Київ: Залізний тато, 2022. 214 с. URL: https://zalizniytato.org.ua/dzhokhar-dudaiev-lytsar-svobody/595/ (дата звернення: 19.03.2026).

Федик Сергійович Святослав **–** студент групи ПЗТ-24б, факультету інформаційних електронних систем, Вінницького національного технічний університету, Вінниця, e-mail: svyatoslavfedik@gmail.com

Науковий керівник: ***Герасимов Тимофій Юрійович*** **–** доктор історичних наук, доцент кафедри суспільно політичних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: timger84@gmail.com

Fedyk Svyatoslav S. – student of group PZT-24Bb, Faculty of Information Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: svyatoslavfedik@gmail.com

Supervisor: **Gerasymov Tymofiy Y. –** Doctor of historical sciences, Associate Professor of Social and Political Sciences Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: timger84@gmail.com

УДК 342.9:620.9

О. В. Бондар

Наук. кер. І.В. Ковальчук

ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто ключові напрями трансформації правового статусу та функцій національного регулятора (НКРЕКП) в умовах євроінтеграції енергетичного сектору України. Проаналізовано виклики щодо забезпечення незалежності регулятора та впровадження європейських регламентів моніторингу ринку. Визначено роль регулятора у захисті прав споживачів та формуванні прозорого конкурентного середовища.

Ключові слова: НКРЕКП, регулювання енергетики, REMIT, ринок електричної енергії, євроінтеграція.

Abstract

The paper considers the key directions of transformation of the legal status and functions of the national regulator (NEURC) in the context of European integration of the Ukrainian energy sector. The challenges of ensuring the regulator's independence and implementing European market monitoring regulations are analyzed. The role of the regulator in protecting consumer rights and forming a transparent competitive environment is determined.

Keywords: NEURC, energy regulation, REMIT, electricity market, European integration.

Вступ

Сучасний етап розвитку електроенергетики України, зокрема синхронізація з ENTSO-E, вимагає адаптації системи державного регулювання до стандартів ЄС. Енергетичне право дає підґрунтя для розуміння того, що ефективний ринок неможливий без сильного та незалежного арбітра. Перспективи розвитку національного регулятора безпосередньо впливають на інвестиційний клімат та надійність енергопостачання, що робить цю тему актуальною для дослідження.

Результати дослідження

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), є центральним органом, який встановлює «правила гри» на ринку енергетики. Виходячи з положень Закону України «Про ринок електричної енергії», регулятор повинен забезпечувати баланс інтересів між усіма учасниками ринку електричної енергії, зокрема між споживачами, виробниками, операторами мереж.

Аналіз законодавчих ініціатив показує, що головним вектором розвитку НКРЕКП є імплементація регламенту REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency). Це передбачає розширення повноважень регулятора щодо розслідування зловживань та маніпуляцій на оптових енергетичних ринках. Важливим аспектом є також перехід від адміністративного ціноутворення до ринкового, де роль регулятора зміщується з встановлення тарифів на моніторинг їх обґрунтованості та захист вразливих споживачів.

У таблиці 1 наведено порівняння поточних функцій регулятора та перспективних напрямів розвитку відповідно до європейських вимог.

Таблиця 1 – Трансформація функцій національного регулятора

Сфера діяльності	Поточний стан (Традиційна модель)	Перспектива розвитку (Модель ЄС/REMIT)
Ціноутворення	Встановлення фіксованих тарифів та граничних цін (price caps)	Моніторинг ринкового ціноутворення, запобігання змовам
Нагляд за ринком	Контроль ліцензійних умов та звітності	Виявлення інсайдерської торгівлі та маніпулювань ринком
Споживач	Розгляд скарг, затвердження договорів	Активний захист «просьюмерів», спрощення зміни постачальника
Прозорість	Публікація постанов та рішень	Повна діджиталізація звітності, обмін даними з ACER

Особливу увагу в контексті розвитку регулятора слід приділити його інституційній та фінансовій незалежності, що є критичною вимогою міжнародних партнерів. Це дозволяє приймати технічно обґрунтовані рішення без політичного тиску.

Висновки

1. Розвиток національного регулятора у сфері енергетики прямує шляхом посилення контрольних функцій за прозорістю ринку (REMIT) та лібералізації цінових механізмів.
2. Майбутні фахівці повинні розуміти не лише технічну сторону генерації та розподілу, а й регуляторні механізми, які забезпечують економічну стабільність галузі. Знання повноважень НКРЕКП є необхідною складовою професійної компетентності енергетика.

Список використаної літератури

1. Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» № 1540-VIII від 22.09.2016 р. // Сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19.
2. Закон України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 13.04.2017 р. // Сайт Верховної Ради України – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text.
3. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» № 3141-IX від 10.06.2023 р. // Сайт Верховної Ради України – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3141-20#Text
4. Основи правових знань в електроенергетиці: Силабус / Уклад. І.В. Ковальчук. – Вінниця: ВНТУ. – 13 с.

Бондар Олександр Віталійович – студент групи ВДЕ-23Б, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, **e-mail:** sasha000bondar@gmail.com

Науковий керівник: Ковальчук Іван Васильович – доктор філософії у галузі права, старший викладач кафедри суспільно-політичних наук факультету інформаційних електронних систем Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, e-mail: ivankovalchuk@vntu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/ 0009-0007-7467-5317

Bondar Oleksandr V. – Department of Electrical Power Engineering and Electromechanics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, **email:**sasha000bondar@gmail.com

Scientific supervisor: Kovalchuk Ivan – PhD in law, senior Lecturer at the Department of Social and Political Sciences Faculty of Information Electronic Systems Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, **e-mail:** ivankovalchuk@vntu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/ 0009-0007-7467-5317

УДК 811.161.2:316.77

М. О. Михалевич
А. С. Стадній

ФУНКЦІОНУВАННЯ КОЛЬОРОНІМІВ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ: СИМВОЛІКА, СТРУКТУРА, АВТОРСЬКИЙ СТИЛЬ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі узагальнено основні підходи до вивчення кольоронімів у мовознавстві й літературознавстві та проаналізовано їх функціонування в художньому тексті. На матеріалі дослідження творчості Лесі Українки та Ольги Кобилянської з'ясовано, що кольороназви виконують не лише номінативну, а й символічну, емоційно-експресивну, психологічну та композиційну функції. Виявлено, що в драматургії Лесі Українки колористика тісно пов'язана з міфопоетичною моделлю світу, природною стихією та символікою духовних станів, тоді як у прозі Ольги Кобилянської кольороніми переважно психологізують текст і відтворюють внутрішній стан персонажів.

Ключові слова: кольоронім, кольороназва, художній текст, символіка кольору, Леся Українка, Ольга Кобилянська.

Abstract

The work summarizes the main approaches to the study of coloronyms in linguistics and literary studies and analyzes their functioning in a literary text. Based on the research material of the works of Lesya Ukrainka and Olga Kobylyanska, it was found that color names perform not only nominative, but also symbolic, emotionally expressive, psychological and compositional functions. It was found that in Lesya Ukrainka's dramaturgy, color is closely connected with the mythopoetic model of the world, natural elements and the symbolism of spiritual states, while in Olga Kobylyanska's prose, coloronyms mainly psychologize the text and reproduce the internal state of the characters.

Keywords: color term, color naming, literary text, color symbolism, Lesya Ukrainka, Olha Kobylianska.

Кольороніми є невід'ємною складовою художнього мовлення, оскільки вони виконують не лише номінативну функцію, а й виступають важливим засобом формування образності, емоційної виразності та смислової глибини тексту. Колір у мовленні репрезентує складну систему асоціацій, що поєднує фізичне сприйняття з культурними, психологічними та естетичними чинниками. Завдяки цьому кольороназви стають універсальним інструментом відтворення дійсності, який одночасно відображає індивідуальне авторське бачення світу та особливості національної мовної картини [1; 2].

Функціонування кольоронімів у художньому тексті виявляється на кількох взаємопов'язаних рівнях. На описовому рівні вони конкретизують зображуваний світ, беруть участь у створенні пейзажів, портретів, інтер'єрів, надаючи тексту візуальної виразності. На семантичному рівні кольороназви набувають додаткових значень, що виходять за межі прямого позначення кольору та формують складні асоціативні зв'язки. На емоційно-експресивному рівні вони передають настрій, напруження або гармонію, а також впливають на сприйняття художнього тексту читачем. Водночас кольороніми виконують композиційну функцію, оскільки можуть об'єднувати окремі частини твору через повторювані мотиви та образні домінанти [1; 2; 3].

Аналіз художніх текстів засвідчує, що кольороніми реалізуються через образні словосполучення та речення, які відображають індивідуально-авторський стиль письменників.

У драматургії Лесі Українки кольороназви тісно пов'язані з природою та міфопоетичною символікою: *«зелений ліс дихає життям»* (зелений як символ природи та відродження), *«біла постать Мавки вирізняється серед темряви»* (білий як уособлення чистоти й духовності), *«чорна пітьма насувається на героїв»* (чорний як символ трагізму), *«золоте сяйво огортає фантастичний світ»* (золотий як знак піднесеності), *«сріблять роси на травах»* (срібний як

ознака чарівності та ірреальності). Характерними є також дієслівні форми: *«небо синішає»*, *«трава зеленіє»*, що підкреслює динаміку кольору.

У драмі «У пущі» простежуються контрастні поєднання: *«чорні тіні й білі обличчя протистоять одне одному», «криваві річки нагадують про драматизм подій»* (червоний як символ боротьби та болю).

У прозі Ольги Кобилянської кольороніми виконують передусім психологічну функцію: *«бліде обличчя героїні свідчить про внутрішню втому»* (блідий як ознака душевного надлому), *«чорна туга огортає її думки»* (чорний як символ смутку), *«темний настрій панує в її душі»* (темні відтінки як вираз тривоги), *«золотий блиск музики наповнює простір»* (золотий як символ духовного піднесення), *«червоні відтінки почуттів передають внутрішню боротьбу»* (червоний як знак пристрасті й конфлікту).

У новелі «Меланхолійний вальс» характерними є такі конструкції: *«поблідла героїня занурюється у власні переживання», «очі заіскрилися світлом надії», «темінь огортає простір і свідомість персонажа»*. У мініатюрі «Що я кохав» переважають світлі образи: *«білі шовкові риси постають як ідеал краси», «блискучі образи зберігаються в пам'яті героя».*

Отже, наведені приклади підтверджують, що кольороніми в досліджуваних творах функціонують як важливий засіб створення образності, передачі емоційного стану персонажів та реалізації авторського задуму, поєднуючи символічний, психологічний і стилістичний рівні організації художнього тексту.

Особливого значення набуває символіка кольорів, яка формує глибинний зміст художнього тексту. У межах української культурної традиції колір має усталені символічні значення, що сформувалися під впливом історичних, етнографічних та фольклорних чинників. Білий колір традиційно асоціюється з чистотою, духовністю, світлом і гармонією; чорний — із трагізмом, невідомістю, внутрішньою напругою, межовими станами буття; червоний — із життєвою енергією, любов'ю, пристрастю та боротьбою; зелений — із природою, відродженням, гармонією та життєвою силою; золотий і срібний — із сакральністю, піднесеністю, ідеальним або надреальним виміром [2]. У художньому тексті ці значення можуть зберігатися, трансформуватися або набувати індивідуально-авторського забарвлення, що значно розширює інтерпретаційні можливості кольоронімів.

У творчості Лесі Українки колористика виконує концептуальну функцію і є важливим елементом побудови художнього світу. Кольороніми органічно поєднуються з природними образами, міфологічними мотивами та філософськими ідеями, утворюючи цілісну символічну систему. Колір у її текстах не лише описує зовнішній світ, а й моделює його, виступаючи засобом осмислення буття, духовних пошуків і внутрішніх конфліктів. Переважання прикметникових форм кольороназв, а також активне використання дієприкметників сприяють створенню динамічної картини, у якій колір постає як процес, як зміна стану, як рух [4].

Характерною ознакою художнього мислення Лесі Українки є поєднання кольору з природною стихією. Зелений колір часто пов'язаний із образом природи, життєвої сили, органічності буття; білий — із духовною чистотою та ідеалом; чорний — із трагізмом і внутрішнім напруженням; червоний — із конфліктом, боротьбою, емоційною інтенсивністю. Таке використання кольоронімів формує цілісну міфопоетичну модель світу, у якій колір виконує роль знака, символу й водночас структурного елемента художнього тексту [4].

У прозі Ольги Кобилянської кольороніми набувають іншого функціонального навантаження. Вони стають засобом психологічного аналізу, відображають внутрішній стан персонажів, їхні емоційні переживання, душевні коливання. Колір у такому випадку не стільки описує зовнішню реальність, скільки інтерпретує внутрішній світ людини. Переважання темних, блідих, контрастних кольорів пов'язане з передачею складних психологічних станів — тривоги, меланхолії, напруження, внутрішнього конфлікту [5].

Для художнього стилю Ольги Кобилянської характерна камерність і емоційна насиченість колористики. Часто кольороназви поєднуються з іменниками, що мають абстрактне значення («світло», «темінь», «блиск»), завдяки чому посилюється символічність і психологічна глибина тексту. Колір стає не лише ознакою предмета, а й самостійним образом, що передає складні внутрішні стани та настрої [5].

Важливим аспектом є структурна організація кольоронімів у тексті. Вони можуть утворювати повторювані мотиви, що забезпечують смислову цілісність твору. Частотність уживання певних

кольорів формує домінанти, які визначають загальну тональність тексту. Контрастні поєднання кольорів підсилюють емоційне напруження, тоді як гармонійні поєднання створюють відчуття цілісності та рівноваги. Використання складних кольороназв і їхніх комбінацій розширює виражальні можливості мовлення, дозволяє передавати найтонші відтінки значення та емоції [1; 2; 4; 5].

Кольороніми також виявляють свою специфіку на граматичному рівні. Найчастіше вони реалізуються у формі прикметників, що забезпечує точність і наочність опису, однак значну роль відіграють іменники, дієслова та прислівники, які дозволяють передати динаміку, процесуальність і абстрактність кольорових образів. Така різноманітність мовних форм сприяє розширенню функціонального потенціалу кольоронімів і підсилює їхню роль у художньому тексті [4].

Отже, кольороніми виступають важливим засобом організації художнього тексту, формування його образної системи та реалізації авторського задуму. Вони поєднують у собі номінативну, символічну, емоційно-експресивну та структурну функції, забезпечуючи глибину, багатозначність і художню цілісність тексту. Через систему кольорів реалізується індивідуальний стиль письменника, відображається його світогляд і створюється унікальна картина художньої реальності [1; 2; 4; 5].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Критенко А. П. Семантична структура назв кольорів в українській мові. Мовознавство. 1967. № 4. С. 97–112.
2. Іншаков А. Є. Теоретичні засади дослідження колірної лексики в мовознавстві. Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. 2013. Вип. 9. С. 188–195.
3. Вишницька Я. С. Особливості вивчення кольору та кольоронімів у мові. 2019. С. 1–3.
4. Шегеда О. П. Символіка кольору у творчості Лесі Українки. 2000. С. 1–4.
5. Боєва Е. Семантико-стилістичні особливості колоративів у художньому дискурсі (на матеріалі повісті Ольги Кобилянської «В неділю рано зілля копала...»). С. 1–10.

Михалевич Марія Олександрівна – студентка групи 4КН-25б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: mariamihalevic394@gmail.com

Стадній Алла Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовознавства, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, email: stadniy.all@vntu.edu.ua

Mykhalevych Mariia Oleksandrivna - student of group 4KN-25b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail:mariamihalevic394@gmail.com

Stadnii Alla Sergiivna – Candidate of Philology, Senior Lecturer, Department of Linguistics, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa, email: stadniy.all@vntu.edu.ua

УДК349.6:341.3

Б.В.Петрик

ВІЙСЬКОВІЗЛОЧИНИПРОТИДОВКІЛЛЯ:МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У статті досліджено проблему військових злочинів проти довкілля в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України. Проаналізовано міжнародно-правові акти, зокрема Протокол І до Женевських конвенцій та Римський статут Міжнародного кримінального суду, які встановлюють стандарти захисту природного середовища у воєнний час. Розглянуто українське законодавство, зокрема ст. 441 Кримінального кодексу України («Екоцид»), а також сучасну практику фіксації екологічних збитків війни. Зроблено висновок про необхідність посилення правових механізмів відповідальності та міжнародної співпраці для належного захисту довкілля у період збройних конфліктів.

Ключові слова: екологічне право, військові злочини, довкілля, екоцид, міжнародне гуманітарне право, Україна.

Abstract

The paper examinesthe problem of war crimes against the environment in the context of the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine. International legal instruments, including Protocol I to the Geneva Conventions and the Rome Statute of the International Criminal Court, which establish standards for the protection of the natural environment during wartime, are analyzed. Ukrainian legislation, in particular Article 441 of the Criminal Code of Ukraine («Ecocide»), as well as currentpractices of recording environmental damagecaused by the war, areconsidered. The conclusion emphasizes the need to strengthen legal mechanisms of responsibility and international cooperation to ensure adequate protection of the environment during armed conflicts.

Keywords*:environmental law, war crimes, environment,ecocide, international humanitarian law, Ukraine.*

Вступ

Війна в Україні актуалізувала проблему взаємозв'язку між збройними конфліктами та станом довкілля. Руйнування промислових підприємств, пожежі, забруднення ґрунтів і водних ресурсів, знищення природних екосистем створюють загрозу не лише довкіллю, а й життю та здоров'ю населення. Захист природи під час війни давно є предметом уваги міжнародного гуманітарного права, однак сучасна практика показує недостатність існуючих механізмів для запобігання екологічним злочинам.

В умовах збройної агресії Російської Федерації проти України особливої актуальності набуває дослідження правових засад притягнення винних до відповідальності за шкоду, завдану довкіллю. Це зумовлює необхідність аналізу міжнародних та національних правових норм, які регулюють охорону природного середовища у воєнний час, а також розробки нових підходів до їх практичного застосування.

Метою роботи є проаналізувати міжнародно-правові та національні механізми захисту довкілля в умовах збройних конфліктів, дослідити особливості кваліфікації військових злочинів проти навколишнього середовища та окреслити перспективи притягнення до відповідальності за екологічні злочини, вчинені під час війни в Україні.

Результати дослідження

Аналізуючи правові аспекти охорони довкілля в умовах збройних конфліктів, варто зазначити, що міжнародне гуманітарне право закріплює окремі норми щодо заборони завдання широкої, довготривалої та серйозної шкоди природному середовищу. Зокрема, Протокол І до Женевських конвенцій 1977 року прямо визначає обмеження на застосування методів і засобів ведення війни, які можуть призвести до масштабного руйнування екосистем[1]. Подібні положення містить і Конвенція ООН про заборону військового або будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище (ENMOD, 1976) [2]. Важливим міжнародним документом є також Римський статут Міжнародного кримінального суду, який у статті 8 визнає воєнним злочином навмисне завдання шкоди довкіллю, якщо така шкода є надмірною і непропорційною до очікуваної військової переваги[3].Однак практика застосування цих норм залишається вкрай обмеженою [7].

Війна в Україні оголила проблеми застосування міжнародного права та підкреслила нагальну потребу у вдосконаленні існуючого механізму. Масштабні руйнування промислових підприємств, обстріли нафтобаз, вибухи складів боєприпасів, затоплення шахт, пожежі в лісових масивах та мінування територій призводять до забруднення повітря, води та ґрунтів, що становить довготривалу загрозу екологічній безпеці [6].

Національне законодавство України також містить положення, спрямовані на захист довкілля від воєнних злочинів. Конституція України у статті 50 гарантує право кожного на безпечне для життя і здоров'я довкілля, а стаття 16 визначає забезпечення екологічної безпеки одним з основних обов'язків держави [5]. Особливу увагу варто приділити статті 441 Кримінального кодексу України «Екоцид», яка встановлює відповідальність за масове знищення флори і фауни, отруєння природних ресурсів чи інші дії, що можуть призвести до екологічної катастрофи[4]. Проте на практиці застосування цієї норми є складним, адже для доведення факту екоциду необхідно підтвердити катастрофічні наслідки, що вимагає масштабної та комплексної експертизи з боку екологів, юристів і міжнародних інституцій [6].

Україна вже реалізує ініціативи зі збору інформації про завдану шкоду довкіллю. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України створило спеціальні методики оцінки збитків, що дозволяє документувати порушення й формувати позови проти держави-агресора[6]. Одночасно українські юристи та екологи співпрацюють із міжнародними організаціями для фіксації екологічних злочинів та просування ідеї притягнення Російської Федерації до відповідальності нарівні міжнародного правосуддя [6, 7].

Таким чином, результати дослідження свідчать, що сучасна система міжнародно-правового регулювання лише частково здатна забезпечити ефективний захист довкілля під час війни. Український досвід демонструє як масштабність проблеми, так і необхідність пошуку нових рішень – від створення спеціальних механізмів у межах ООН до активнішого застосування національних правових інструментів та міжнародного кримінального переслідування [1–7].

Висновки

Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що захист довкілля в умовах війни є не лише екологічним, а й правозахисним та без пековим питанням. Військова агресія Російської Федерації проти України продемонструвала масштаби руйнувань природного середовища, які мають довготривалі наслідки для екосистем та здоров'я людей.

Аналіз міжнародних і національних правових актів показав, що хоча існують норми, які прямо забороняють екологічні злочини у збройних конфліктах (Протокол I до Женевських конвенцій, Римський статут МКС, ст. 441 КК України), їх практичне застосування залишається складним. Водночас зусилля України щодо фіксації збитків та ініціювання міжнародних процесів створюють основу для майбутнього притягнення винних до відповідальності та компенсації завданої шкоди.

Отже, ефективний захист довкілля в умовах збройних конфліктів потребує посилення міжнародної співпраці, вдосконалення національного законодавства, створення дієвих механізмів документування шкоди та активного залучення інститутів міжнародного правосуддя. Це дозволить не лише покарати винних у воєнних екологічних злочинах, а й забезпечити відновлення довкілля та реалізацію права людини на безпечне середовище.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199#Text
2. Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques (ENMOD) (1976).
3. Римський Статут Міжнародного кримінального суду від 17.07.1998 року// Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text
4. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 №2341-III// Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text
5. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 № 1264-XII// Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text
6. Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 13.10.2022 р. № 424 «Про затвердження Методики визначення шкоди, завданої довкіллю внаслідок збройної агресії РФ проти України// Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1416-22#Text
7. International Committee of the Red Cross (ICRC). Guidelines on the Protection of the Natural Environment in Armed Conflict. – Geneva, 2020.

Петрик Богдана Валентинівна – студентка групи ЕКО-23Б, факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vntu.pb@gmail.com

Науковий керівник: ***Ковальчук Іван Васильович*** – доктор філософії у галузі права, старший викладач кафедри суспільно-політичних наук факультету інформаційних електронних систем Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, e-mail: ivankovalchuk@vntu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/ 0009-0007-7467-5317

Petryk Bogdana V. – student of ECO-23B group, Faculty of Construction, Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail : vntu.pb@gmail.com

Scientific supervisor: ***Kovalchuk Ivan*** – PhD in law, senior Lecturer at the Department of Social and Political Sciences Faculty of Information Electronic Systems Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ivankovalchuk@vntu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/ 0009-0007-7467-5317

УДК 342.2:343.35

А. В. Кирилюк
І. В. Ковальчук

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено правовий статус Національного антикорупційного бюро України в контексті чинного законодавства. Проаналізовано нормативно-правові засади діяльності НАБУ та виокремлено ключові проблеми його функціонування, зокрема щодо забезпечення інституційної незалежності, процесуальної автономії та взаємодії з іншими органами державної влади. Обґрунтовано основні напрями вдосконалення правового регулювання діяльності НАБУ.

Ключові слова: Національне антикорупційне бюро України, правовий статус, антикорупційна діяльність, інституційна незалежність, процесуальна автономія, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, нормативно-правове регулювання.

Abstract

The legal status of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine in the context of current legislation has been studied. The regulatory and legal framework of NABU's activities has been analyzed and key problems of its functioning have been identified, in particular, regarding ensuring institutional independence, procedural autonomy and interaction with other state authorities. The main directions of improving the legal regulation of NABU's activities have been substantiated.

Keywords: National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, legal status, anti-corruption activity, institutional independence, procedural autonomy, Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office, legal regulation.

Вступ

Сьогодні боротьба з корупцією є одним із ключових завдань для побудови демократичної держави. В Україні важливу роль у реалізації антикорупційної політики відіграє Національне антикорупційне бюро України як спеціалізований правоохоронний орган. Його діяльність регламентується чинним законодавством, зокрема Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України» [2]. Водночас правовий статус НАБУ потребує подальшого вдосконалення, оскільки існують проблеми, пов'язані із забезпеченням його незалежності, процесуальної автономії та ефективної взаємодії з іншими органами державної влади.

Результати дослідження

Національне антикорупційне бюро України є спеціалізованим правоохоронним органом, створеним для ефективного протидії корупційним правопорушенням, які становлять загрозу національній безпеці. Його правовий статус визначається Конституцією України [1], Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України» та іншими нормативно-правовими актами [3; 4], що регламентують антикорупційну діяльність. НАБУ поєднує ознаки класичного правоохоронного органу та інституційної незалежності, що закріплює його особливу роль у системі державної влади та забезпечує можливість ефективного розслідування корупційних правопорушень на найвищому рівні.

Діяльність НАБУ ґрунтується на принципах верховенства права, законності, поваги до прав і свобод людини, незалежності, політичної нейтральності, відкритості та підзвітності суспільству [5]. Ці принципи відповідають міжнародним стандартам у сфері протидії корупції та спрямовані на забезпечення прозорості та довіри до органу. Водночас у практичній діяльності НАБУ стикається з рядом проблем, що обмежують його ефективність та повну автономію.

Однією з ключових проблем є недостатня гарантія інституційної незалежності. Незважаючи на формальне закріплення незалежності, Бюро може зазнавати непрямого впливу з боку інших державних органів через різні законодавчі механізми. Це впливає на здатність НАБУ приймати оперативні та

стратегічні рішення без зовнішнього втручання. Відтак, посилення інституційної незалежності залишається важливим завданням для вдосконалення правового статусу органу.

Процесуальна автономія НАБУ є ще однією критичною сферою. Досудове розслідування корупційних кримінальних правопорушень здійснюється у тісній взаємодії зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП). Критична залежність від САП у питаннях підписання підозр та обвинувальних актів обмежує можливості НАБУ ухвалювати самостійні процесуальні рішення. Це створює законодавчий та практичний бар'єр для повної незалежності органу, навіть коли розслідування проводиться безпосередньо Бюро. Така ситуація підкреслює потребу у законодавчому вдосконаленні, яке дозволило б НАБУ більш ефективно виконувати свої функції без надмірної залежності від сторонніх органів.

Ще одним аспектом, який потребує уваги, є взаємодія НАБУ з іншими правоохоронними органами та судами. Незважаючи на встановлені законодавчі процедури, у практичній площині взаємодія часто ускладнюється через недосконаліть нормативного регулювання та відсутність чітких механізмів координації. Це може призводити до затримок у розслідуваннях, дублювання функцій і зниження оперативної ефективності органу. Крім того, наявні законодавчі колізії та прогалини іноді створюють неоднозначність у тлумаченні повноважень НАБУ та меж його відповідальності, що ускладнює реалізацію принципу верховенства права та ефективного розслідування корупційних справ.

Перспективи вдосконалення правового статусу НАБУ полягають у комплексному підході до законодавчих змін. Необхідно посилити гарантії інституційної незалежності, забезпечити більш чіткі механізми процесуальної автономії та розмежувати повноваження між антикорупційними органами, щоб уникнути дублювання функцій і взаємних конфліктів. Гармонізація національного законодавства з міжнародними стандартами дозволить забезпечити належний баланс між підзвітністю органу та його незалежністю, підвищити прозорість діяльності НАБУ та зміцнити довіру суспільства. Усе це сприятиме більш ефективному запобіганню та протидії корупції на всіх рівнях державної влади та формуванню високого рівня правової культури в суспільстві.

Висновки

Національне антикорупційне бюро України є ключовим спеціалізованим органом у системі протидії корупції, поєднуючи функції правоохоронного органу та незалежної антикорупційної інституції. Його діяльність ґрунтується на принципах законності, інституційної незалежності, політичної нейтральності та відкритості для суспільного контролю.

Водночас існують проблеми, що обмежують ефективність роботи НАБУ, зокрема недостатні гарантії інституційної незалежності, обмежена процесуальна автономія через критичну залежність від САП у підписанні підозр та обвинувальних актів, а також складності у взаємодії з іншими правоохоронними органами та судами. Законодавчі прогалини й колізії не завжди забезпечують чіткі межі повноважень, що ускладнює ефективне розслідування корупційних справ.

Удосконалення правового статусу НАБУ через законодавчі зміни, посилення гарантій незалежності та чітке розмежування повноважень антикорупційних органів сприятиме підвищенню ефективності боротьби з корупцією та зміцненню правової держави в Україні. Реалізація таких змін також дозволить забезпечити баланс між підзвітністю органу суспільству та його незалежністю у виконанні функцій.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – [Цит. 1 квітня 2026]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
2. Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України № 1698-VII від 14.10.2014 р. // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – [Цит. 1 квітня 2026]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text
3. Про запобігання корупції : Закон України № 1700-VII від 14.10.2014 р. // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – [Цит. 1 квітня 2026]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text
4. Кримінальний процесуальний кодекс України № 4651-VI від 13.04.2012 р. // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – [Цит. 1 квітня 2026]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text
5. Національне антикорупційне бюро України. Засади діяльності [Електронний ресурс]. – [Цит. 1 квітня 2026]. – Режим доступу: https://nabu.gov.ua/about-the-bureau/zasadi-roboti/zmist-ta-pryncypy-diyalnosti/

Кирилюк Анастасія Володимирівна – студентка групи 2БС-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: nastasia.kyryliuk@gmail.com

Науковий керівник: ***Ковальчук Іван Васильович*** – доктор філософії у галузі права, старший викладач кафедри суспільно-політичних наук факультету інформаційних електронних систем Вінницького національного технічного університету, e-mail: ivankovalchuk@vntu.edu.ua
ORCID: https://orcid.org/0009-0007-7467-5317

Kyryliuk Anastasiia – student of group 2BS-24B, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: nastasia.kyryliuk@gmail.com
Scientific Supervisor: ***Kovalchuk Ivan*** – PhD in law, senior Lecturer at the Department of Social and Political Sciences Faculty of Information Electronic Systems Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ivankovalchuk@vntu.edu.ua
ORCID: https://orcid.org/ 0009-0007-7467-5317

УДК349.6:341.24(477)

О. С. Квітка[1]
І. В. Ковальчук[2]

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ДИРЕКТИВ ЄС У ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Імплементація екологічних директив Європейського Союзу в національне законодавство України є важливим напрямом адаптації права України до стандартів ЄС. Цей процес спрямований на підвищення рівня екологічної безпеки, покращення якості природного середовища та виконання зобов'язань України в межах Угоди про асоціацію. Впровадження положень директив у галузі управління відходами, охорони водних ресурсів, промислових викидів та оцінки впливу на довкілля сприяє формуванню системи сталого розвитку та інтеграції України до європейського екологічного простору.

Ключові слова:екологічне право, директиви ЄС, імплементація, євроінтеграція, довкілля, управління відходами, сталий розвиток.

Abstract

The implementation of EU environmental directives into Ukrainian legislationis a crucial stepinadapting the national legal system to European standards. This process aimstoenhance environmental safety, improvethe quality of thenatural environment, and ful fill Ukraine's commitments under the EU-Ukraine Association Agreement. Thetr ansposition of direct ivesinwaste management, water protection, industrial emissions, and environmental impac tassessment contribute stosustainable development and the integration of Ukraine into the European environmental space.

Key words: environmental law, EU directives, implementation, European integration, environment, waste management, sustainable development.

Вступ

Гармонізація законодавства України з правом ЄС є основою Угоди про асоціацію та стратегічним напрямом державної політики[1]. Метою імплементації є не просто формальне копіювання норм, а досягнення європейських екологічних стандартів та перехід до екологічно збалансованого розвитку.

Починаючи з 2017 року проводиться активна політика екологізація законодавства України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС. Одними з перших нормативно-правових актів, ухвалених у процесі гармонізації національного законодавства України із законодавством Європейського Союзу, стали Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (2017 р.)[2] та Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» (2018 р.)[3].

Зазначені нововведення суттєво сприяли удосконаленню процесів планової діяльності та загалом підвищили ефективність системи планування регіонального розвитку в Україні.

Результати дослідження

Також одним із нових нормативно-правових актів у сфері екологічної політики, ухвалених з метою наближення національного законодавства до законодавства Європейського Союзу, є Закон України «Про управління відходами» (2022 р.) [4]. Яскравим прикладом є Закон «Про управління відходами», який прийшов на заміну Закону України «Про відходи».

Метою впровадження цього нового Закону є необхідність введення нормативно-правового регулювання в галузі управління відходами, що відповідає вимогам наближення національного законодавства до європейського. Основною особливістю цього закону від попереднього є те, що

основою його є ієрархія управління відходами, як це передбачено Рамковою директивою про відходи (2008/98/ЄС)[8]. Ця п'ятиступенева ієрархія базується на пріоритеті запобігання утворенню відходів, повторного використання, рециклінгу, інших видів утилізації та, в останню чергу, видалення. Також у Законі про управління відходами зазначено про посилення відповідальності підприємств за утворені ними відходи, що є основою європейського принципу «забруднювач платить». Оскільки зазначений закон було прийнято відносно нещодавно, його реалізація ще не набула повної практичної дії, а результати впровадження наразі залишаються малопомітними. Україні потрібно запровадити в законодавство 200 директив і регламентів Європейського Союзу, пов'язаних з екологією[6].

Наслідками реалізаціїї екологічних норм ЄС в законодавство України стали Основні засади (стратегія) державної екологічної політики на період до 2030 року [5], Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року, Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року, Концепція реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища в Україні[7]. 4 листопада 2025 року Європейська комісія оприлюднила Звіт у рамках пакета розширення за 2025 рік щодо прогресу України. І у цьому звіті зазначено, що основними проблемами, пов'язаними зі здатністю України слідкувати за подальшим необхідним узгодженням та належним впровадженням законодавства ЄС у сфері довкілля та клімату, є обмежений адміністративний потенціал, фінансові обмеження та затримки з прийняттям законодавства.

Висновки

Отже, ухвалення законодавчих актів, спрямованих на імплементацію екологічних директив ЄС, стало важливим кроком на шляху гармонізації національного екологічного законодавства з європейськими стандартами. Основна їхня особливість полягає у впровадженні нових, прогресивних екологічних принципів, таких як: ієрархія управління відходами, інтегроване дозвілля, НДТМ, що спрямовані на мінімізацію антропогенного навантаження на довкілля та раціональне використання ресурсів. Закон закладає підґрунтя для формування нової екологічної політики, заснованої на принципах відповідальності, екологічної безпеки та ефективності ресурсів.

Разом із тим, практична реалізація положень законів стикається з рядом викликів. Зокрема, війна в Україні значно ускладнює впровадження ефективної системи через збільшення обсягів відходів та обмежені фінансові й технічні можливості громад та держави. Незважаючи на всі проблеми, необхідно робити все можливе, щоб втілені зміни в законодавство працювали ефективно для забезпечення екологічного відновлення і збереження наявних ресурсів для майбутніх поколінь.

Таким чином, подальший розвиток системи управління довкіллям в Україні потребує комплексного підходу, поєднання зусиль держави, місцевого самоврядування, бізнесу та громадськості. Лише за умови належної координації, фінансування та підвищення екологічної свідомості можна досягти реального переходу до європейських екологічних стандартів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Угода; Україна. 27 червня 2014. База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/984_011(дата звернення: 08.11.2025)
2. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» : Закон України від 23.05.2017 № 2059-VIII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2059-19 (дата звернення: 09.11.2025).
3. Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» : Закон України від 20.03.2018 № 2354-VIII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19#Text(дата звернення: 09.11.2025).
4. Закон України «Про управління відходами» : Закон України від 20.06.2022 № 2320-IX // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2320-20 (дата звернення: 09.11.2025).

5. Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» : Закон України від 28.02.2019 № 2697-VIII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2697-19 (дата звернення: 09.11.2025).
6. Україна має імплементувати в законодавство дві сотні екологічних директив і регламентів ЄС : матеріал сайту *ZMINA. Центр прав людини* від 13-08-2024. Електронний ресурс: URL https://zmina.info/news/ukrayina-maye-implementuvaty-u-zakonodavstvo-dvi-sotni-ekologichnyh-dyrektyv-i-reglamentiv-yes/ (дата звернення: 09.11.2025).
7. Савченко А. М. Імплементація екологічних норм ЄС в законодавство України як елемент сталого екологічного розвитку / А. М. Савченко // Освіта для сталого майбутнього: екологічні, технологічні, економічні і соціокультурні питання. 2023. С. 44-47. Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури. Електронний ресурс: URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/26234/1/OSM_2023_%D0%A0044-047.pdf (дата звернення: 09.11.2025).
8. ЗАКОН УКРАЇНИПро охорону навколишнього природного середовищаДиректива Європейського Парламенту і Ради (2008). Директива 2008/98/ЄС від 19 листопада 2008 р. про відходи та про скасування деяких директив. Доступно за адресоюhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_029-08#Text

Квітка Олександр Сергійович – студент групи ТЗД-23б, факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, **e-mail: sanya.ray2005@gmail.com.**

Науковий керівник***: Ковальчук Іван Васильович*** – доктор філософії у галузі права,старший викладач кафедри суспільно-політичних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, **e-mail:** ivankovalchuk@vntu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/ 0009-0007-7467-5317

Kvitka Oleksandr S. – student of group TZD-23b, Faculty of Construction, Civiland Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, **e-mail :** sanya.ray2005@gmail.com

Scientific supervisor***: Kovalchuk Ivan V.***− Senior Lecturer of the Department of Social and Political Sciences, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: ivankovalchuk@vntu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/ 0009-0007-7467-5317

УДК 623:621.39

А. А. Мурсалова

Використання дронів у сучасних війнах

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто особливості використання безпілотних літальних апаратів у сучасних війнах. Проаналізовано їхні основні переваги та обмеження, а також тактичне і стратегічне значення. Окрему увагу приділено досвіду України у російсько-українській війні. Зроблено висновок про зростання ролі дронів у майбутніх конфліктах.

Ключові слова: безпілотні літальні апарати, дрони, сучасна війна, військові технології, тактика, стратегія, Україна, бойові дії.

Abstract

These examine the use of unmanned aerial vehicles (UAVs) in modern warfare. The main advantages and limitations of drones are analyzed, as well as their tactical and strategic importance. Special attention is paid to the experience of Ukraine in the Russian-Ukrainian war. It is concluded that UAVs play an increasingly important role in modern military conflicts and will continue to develop in the future.

Keywords: unmanned aerial vehicles, drones, modern warfare, military technology, tactics, strategy, Ukraine, combat operations.

Вступ

Сучасна війна вже не виглядає так, як раніше. Все більше значення мають технології і особливо – дрони. БПЛА активно використовуються для розвідки, спостереження та ударів по противнику. Вони дозволяють виконувати складні завдання без ризику для життя військових. Особливо яскраво це видно на прикладі нинішньої російсько-української війни. Тут дрони стали не просто допоміжним засобом, а важливою частиною бойових дій. Саме тому важливо розглянути, які переваги вони дають і з якими проблемами пов’язане їх використання.

Результати дослідження

У сучасних військових конфліктах безпілотні літальні апарати стали одним із ключових інструментів ведення бойових дій. Їх застосування значно змінило підходи до організації розвідки, управління вогнем та виконання бойових завдань. За даними аналітичних досліджень, дрони дозволяють оперативно отримувати інформацію про противника, що підвищує ефективність прийняття рішень на полі бою [1, p. 12-15].

На тактичному рівні БПЛА використовуються для розвідки, спостереження та коригування артилерійського вогню. Це дозволяє значно підвищити точність ударів і зменшити витрати боєприпасів. Крім того, поширення ударних дронів дало можливість здійснювати точкове ураження техніки та живої сили противника без безпосереднього контакту [2, p 10-14].

Стратегічне значення дронів полягає у можливості виконання завдань на великій відстані та зниженні ризиків для особового складу. Дослідження показують, що використання БПЛА дозволяє змінювати баланс сил, особливо в умовах асиметричних конфліктів, де одна сторона має обмежені ресурси [3, p. 45-50].

Серед основних переваг використання дронів виділяють їх відносну дешевизну, мобільність та високу точність. У порівнянні з традиційною військовою технікою, дрони швидше виробляються і легше адаптуються до різних умов застосування. Водночас вони забезпечують зменшення людських втрат, оскільки оператор знаходиться поза зоною безпосередньої небезпеки [1, p. 30-35].

Разом з тим, існують і суттєві обмеження. Однією з головних проблем є залежність від каналів зв’язку, які можуть бути подавлені засобами радіоелектронної боротьби. Також дрони залишаються вразливими до технічних перешкод, погодних умов та засобів протиповітряної оборони [4, p. 18-22]. Це обмежує їхню ефективність у певних ситуаціях та вимагає постійного вдосконалення технологій.

Досвід України у російсько-українській війні демонструє, що навіть за наявності зазначених обмежень дрони є надзвичайно ефективним інструментом. Українські сили активно використовують як військові, так і модифіковані цивільні безпілотники для розвідки, коригування вогню та ударів по цілях противника. За оцінками експертів, саме масове застосування дронів стало одним із факторів підвищення ефективності оборонних дій [2, p. 20-24; 5].

Висновки

Безпілотні літальні апарати відіграють важливу роль у сучасних війнах, забезпечуючи як тактичні, так і стратегічні переваги. Вони дозволяють підвищити ефективність бойових операцій та зменшити ризики для військових. Також для їхнього використання потрібно врахувати лише технічні та зовнішні фактори, що потребують подальшого розвитку відповідних технологій. Досвід України підтверджує, що дрони є одним із ключових елементів сучасної оборони, а їхнє значення у майбутньому лише зростатиме.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Gettinger D. Drone Databook. New York: Center for the Study of the Drone, 2019. 150 p.
2. Kallenborn Z., Bleek P. Drones in Modern Warfare: Lessons from Ukraine // Survival. 2022. Vol. 64, No. 5. P. 7–28.
3. Freedman L. The Future of War: A History. New York: PublicAffairs, 2017. 384 p.
4. Bendett S. The Role of Unmanned Systems in the Russia-Ukraine War. Washington: CNA, 2023. 40 p.
5. Міністерство оборони України. Застосування безпілотних систем у бойових умовах. URL: https://www.mil.gov.ua

Мурсалова Анастасія Андріївна – студентка групи 1КІТС-24б кафедри менеджменту і безпеки інформаційних систем факультет менеджмент і інформаційна безпека, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, anastasia.mursalovaa@gmail.com

Науковий керівник **– Герасимов Тимофій Юрійович** – доктор історичних наук, доцент кафедри суспільно-політичних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна, e-mail: timger84@gmail.com

Mursalova Anastasiia Andriivna – faculty of management and information security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, anastasia.mursalovaa@gmail.com

Supervisor **– Gerasymov Tymophiy –** doctor of historical sciences, assistant of professor of Social and Political Sciences, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. e-mail: timger84@gmail.com

УДК 355.48(480:47)"1939/1940"

А.О. Мокрицький

ЗИМОВА ВІЙНА 1939–1940 РР. ЯК ІСТОРИЧНИЙ ПРООБРАЗ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ: ПАРАЛЕЛІ ВОЄННОЇ СТРАТЕГІЇ ТА ПОЛІТИКИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі здійснено порівняльний аналіз радянсько-фінської («Зимової») війни 1939–1940 рр. та сучасної російсько-української війни. Розглянуто спільні риси обох конфліктів: фабрикування приводу до агресії, розрахунок на блискавичну перемогу та зміну влади, недооцінку обороноздатності меншої держави, системні вади армії агресора й міжнародну ізоляцію. Доведено, що обидві війни відтворюють сталу модель імперської поведінки росії, за якої кількісна перевага нівелюється мотивацією оборонця, мобільною тактикою та зовнішньою підтримкою. Зроблено висновок, що Зимова війна є історичним прообразом, який пояснює як прорахунки Кремля у 2022 р., так і логіку спротиву жертви агресії.

Ключові слова: Зимова війна, радянсько-фінська війна, російсько-українська війна, воєнна стратегія, асиметрична оборона, імперська агресія.

Abstract

This paper provides a comparative analysis of the Soviet-Finnish (“Winter”) War of 1939–1940 and the current russian-Ukrainian war. The study examines features common to both conflicts: the fabrication of a pretext for aggression, the expectation of a swift victory and a change of government, the underestimation of a smaller state’s defensive capacity, the systemic deficiencies of the aggressor’s army, and international isolation. It is argued that both wars reproduce a persistent pattern of russia’s imperial behaviour, in which numerical superiority is offset by the defender’s motivation, mobile tactics, and external support. It is concluded that the Winter War serves as a historical prototype that explains both the Kremlin’s miscalculations in 2022 and the logic of the victim’s resistance.

Keywords: Winter War, Soviet-Finnish war, russian-Ukrainian war, military strategy, asymmetric defence, imperial aggression.

Вступ

Зимова війна 1939–1940 рр. традиційно посідає у новітній історії місце «малого» конфлікту, затьмареного подальшою Другою світовою війною. Проте саме вона стала першим повномасштабним випробуванням радянської військової машини проти суверенної європейської держави й оголила ті її риси, які через вісім десятиліть з вражаючою точністю відтворилися у російському вторгненні в Україну 2022 р. Метою цієї роботи є виявлення структурних паралелей між двома конфліктами та обґрунтування тези про те, що поведінка росії як агресора є не випадковою, а відтворює стійку історичну модель.

Результати дослідження

Першою спільною рисою є фабрикування приводу до війни. У листопаді 1939 р. радянська артилерія обстріляла власне прикордонне село Майніла, після чого СРСР звинуватив у «провокації» Фінляндію, розірвав пакт про ненапад і вже 30 листопада розпочав вторгнення [2, p. 105]. Цей механізм самопідриву та перекладання провини на жертву майже дослівно повторився у 2022 р., коли росія виправдовувала агресію вигаданим «геноцидом» на Донбасі, потребою «денацифікації» та інсценованими прикордонними інцидентами [3, p. 143]. В обох випадках юридична фікція мала замінити реальну причину – прагнення підпорядкувати сусідню державу.

Другою паралеллю є розрахунок на блискавичну перемогу та завчасну підготовку маріонеткової влади. Сталін планував завершити кампанію за два-три тижні; ще 1 грудня 1939 р. у прикордонному Терійокі було проголошено квазіуряд на чолі з Отто Куусіненом, який мав «легітимізувати» окупацію [1, p. 58, 61]. Так само у 2022 р. Кремль очікував захопити Київ за лічені дні й уже сформував окупаційні адміністрації та списки осіб для усунення [4, p. 10-11]. В обох випадках політичне планування виходило з хибної впевненості у швидкому колапсі держави-жертви.

Третя риса – системна недооцінка обороноздатності меншого супротивника та його асиметрична відповідь. Фінська армія, поступаючись Червоній армії у кілька разів за чисельністю й у десятки разів за технікою, спиралася на знання місцевості, високу мобільність лижних підрозділів, тактику оточення дрібними групами («мотті») та укріплення лінії Маннергейма. Результатом стали катастрофічні втрати радянських військ узимку 1939–1940 рр. [2, p. 183]. Україна у 2022 р. так само компенсувала кількісну перевагу ворога мобільною обороною, використанням ландшафту й рішучістю особового складу, зупинивши наступ на головних напрямках.

Четвертою паралеллю є системна слабкість армії агресора, прихована за зовнішньою могутністю. Червона армія 1939 р. була знекровлена сталінськими «чистками» командного складу 1937–1938 рр., страждала від поганого постачання, непідготовленості до зими та низького бойового духу [3]. Російська армія 2022 р. виявила структурно схожі вади: корупцію, провали логістики, застарілу вертикаль управління й відсутність мотивації [4, p. 44]. В обох випадках поразки початкового етапу були наслідком не випадковостей, а внутрішнього розкладу.

П’ятою спільною рисою стала міжнародна ізоляція агресора. 14 грудня 1939 р. СРСР було виключено з Ліги Націй – безпрецедентний на той час крок [1, p. 68]. У 2022 р. росію було піддано майже одностайному засудженню в ООН, безпрецедентним санкціям та усуненню з низки міжнародних інституцій. Паралельно жертва агресії отримувала зовнішню підтримку: Фінляндія – іноземних добровольців і обмежені постачання зброї [2, p. 205], Україна – масштабну військову й фінансову допомогу демократичного світу.

Висновки

Зіставлення Зимової війни та російсько-української війни демонструє, що в новітній історії форма імперської агресії росії залишається сталою: фальшивий привід, ставка на блискавичну зміну влади, недооцінка оборонця, прихований внутрішній розклад армії та подальша міжнародна ізоляція. Водночас принциповою відмінністю є наслідок: Фінляндія, втративши близько 11 % території за Московським мирним договором 1940 р., зберегла незалежність, тоді як російсько-українська війна триває й не має вирішеного фіналу. Головний урок обох конфліктів полягає в тому, що кількісна перевага агресора не є вирішальною, якщо їй протистоять мотивація, гнучка тактика та консолідована зовнішня підтримка. Зимова війна, таким чином, є не лише історичним епізодом, а й аналітичним ключем до розуміння природи сучасної агресії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Trotter W. R. A Frozen Hell: The Russo-Finnish Winter War of 1939–40. Chapel Hill : Algonquin Books, 1991. 283 p.
2. Edwards R. White Death: Russia’s War on Finland 1939–40. London : Weidenfeld & Nicolson, 2006. 384 p.
3. Van Dyke C. The Soviet Invasion of Finland, 1939–40. London : Frank Cass, 1997. 276 p.
4. Zabrodskyi M., Watling J., Danylyuk O. V., Reynolds N. Preliminary Lessons in Conventional Warfighting from Russia’s Invasion of Ukraine: February–July 2022. London : Royal United Services Institute (RUSI), 2022. 38 p.

Мокрицький Андрій Олександрович – студент групи 4ПІ-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: mega_mega778@ukr.net

Науковий керівник: Герасимов Тимофій Юрійович – доцент, доктор історичних наук, кафедра суспільно-політичних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: timger84@gmail.com

Mokrytskyi Andrii O. – a student of 4SE-24b group, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: mega_mega778@ukr.net

Scientific advisor: Gerasymov Timofiy Yu. – Associate Professor, Doctor of Historical Sciences, Department of Social and Political Sciences, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: timger84@gmail.com

УДК 94.470.67:323.17

С. С. Федик

ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО ДЖОХАРА ДУДАЄВА ТА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ІЧКЕРІЇ

Вінницький національний технічний університет;

Анотація

Проаналізовано політичне лідерство Джохара Дудаєва як ключовий чинник створення чеченського національного руху і саму незалежність Чеченської Республіки Ічкерія (ЧРІ).

Ключові слова: Джохар Дудаєв, Чеченська Республіка Ічкерія, політичне лідерство, державотворення, суверенітет, Перша чеченська війна.

Abstract

This thesis analyzes the political leadership of Dzhokhar Dudayev as a key factor in the creation of the Chechen national movement and the independence of the Chechen Republic of Ichkeria.

Keywords: Dzhokhar Dudayev, Chechen Republic of Ichkeria, political leadership, state-building, sovereignty, First Chechen War.

Вступ

Політичне лідерство Джохара Дудаєва відіграло важливу роль у процесі формування незалежності Ічкерії, оскільки саме він став провідником ідеї суверенітету Чечні та очолив національний рух у період розпаду СРСР. Його діяльність сприяла мобілізації чеченського суспільства та утвердженню нового політичного курсу, спрямованого на побудову власної державності [1, 3].

Для України досвід Чечні є корисним тим, що він дає змогу краще зрозуміти методи російської політики щодо народів, які прагнуть незалежності: від політичного тиску й підтримки внутрішнього розколу до відкритого воєнного вторгнення [1]. Події Першої російсько-чеченської війни довели, що у протистоянні з росією особливе значення мають єдність суспільства, сильне політичне лідерство та готовність до тривалого спротиву [2].

Основна частина

Піднесення чеченського національного руху відбувалося на тлі загальної кризи союзної та республіканської влади. Важливим етапом стало формування нових політичних сил, які прагнули взяти владу в республіці у свої руки. Політичне лідерство Джохара Дудаєва набуло вирішального значення восени 1991 р., коли після зміни політичного балансу в Чечні він очолив нову владу та став символом курсу на державний суверенітет [1].

Дудаєв поєднував військовий досвід із політичною харизмою, що дало змогу мобілізувати значну частину суспільства навколо ідеї самовизначення. Після жовтневого референдуму 1991 р. він був затверджений на посаді президента Чеченської Республіки Ічкерія та проголосив її суверенітет і незалежність, чим заклав політичну основу нового державного утворення [4].

Водночас концентрація влади навколо постаті Дудаєва посилювала внутрішню напруженість, оскільки частина еліт і опозиційних груп сприймала його курс як загрозу власним позиціям [1] Наступним кроком створення власних органів влади, адміністративної системи та структур безпеки. Однак цей процес відбувався в умовах відсутності широкого міжнародного визнання, економічний спад пострадянського простору та постійного тиску з боку росії, що відчутно обмежувало можливості стабільного державотворення. Таким чином, політичне лідерство Дудаєва сприяло швидкій мобілізації та легітимації нової влади, але водночас не змогло усунути структурні суперечності, які супроводжували формування незалежності Ічкерії [2].

Загострення суперечностей між Ічкерію та росією спричинило подальшу ескалацію конфлікту. 11 грудня 1994 р. росія розпочала повномасштабне вторгнення в Чечню, що стало початком Першої російсько-чеченської війни. У цих умовах постать Дудаєва трансформувалася з політичного лідера періоду становлення державності у символ національного спротиву. Навіть за умов збройної боротьби його авторитет залишався важливим чинником політичної єдності чеченського суспільства [2]. Після загибелі Джохара Дудаєва 21 квітня 1996 р. його образ остаточно закріпився як символ боротьби Ічкерії за незалежність [4].

Досвід Чечні має практичне значення для України, оскільки показує типові механізми російської політики щодо народів і держав, які прагнуть реальної незалежності: політичний тиск, спроби внутрішньої дестабілізації, заперечення власного втручання та подальше застосування відкритої воєнної сили, як зараз [1]. Водночас чеченський приклад засвідчує, що в умовах російської агресії вирішальне значення мають політичне лідерство, суспільна мобілізація та національна єдність, і міжнародна підтримка [4].

Висновки

Політичне лідерство Джохара Дудаєва стало одним із визначальних чинників формування чеченського держави на початку 1990-х років. Його діяльність сприяла зростання національного руху та інституційному оформленню ЧРІ через проведення президентських виборів, проголошення суверенітету та створення основ державного управління. Разом із тим, процес формування незалежності відбувався в умовах глибокої політичної та економічної кризи пострадянського простору, відсутності міжнародного визнання та жорсткого протистояння з рф. Це суттєво обмежувало можливості стабільного державного розвитку та сприяло загостренню конфлікту.

Таким чином, політична стратегія Дудаєва поєднувала прагнення до національного самовизначення з необхідністю реагування на зовнішній політичний тиск і внутрішні виклики. У підсумку, процес формування незалежності Ічкерії став одним із найбільш складних і суперечливих прикладів державотворення на пострадянському просторі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ваврів Д. Непомічений аргумент: коротка історія Республіки Ічкерія. URL: https://surl.li/vubcej (дата звернення: 19.03.2026).
2. Шурхало Д. Перша російсько-чеченська війна: як москва «обламала зуби» об Грозний. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/persha-rosiysko-chechenska-viyna/33249158.html (дата звернення: 19.03.2026).
3. Дудаєва А. Мільйон перший. Джохар Дудаєв. Київ: Залізний тато, 2025. 352 с. URL: https://book-ye.com.ua/nehudozhnja-literatura/istorija/istorychni-postati/mil-jon-pershij-dzhohar-dudaev/ (дата звернення: 19.03.2026).
4. Дудаєв Д. Лицар свободи. Джохар Дудаєв. Київ: Залізний тато, 2022. 214 с. URL: https://zalizniytato.org.ua/dzhokhar-dudaiev-lytsar-svobody/595/ (дата звернення: 19.03.2026).

Федик Сергійович Святослав **–** студент групи ПЗТ-24б, факультету інформаційних електронних систем, Вінницького національного технічний університету, Вінниця, e-mail: svyatoslavfedik@gmail.com

Науковий керівник: ***Герасимов Тимофій Юрійович*** **–** доктор історичних наук, доцент кафедри суспільно політичних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: timger84@gmail.com

Fedyk Svyatoslav S. – student of group PZT-24Bb, Faculty of Information Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: svyatoslavfedik@gmail.com

Supervisor: **Gerasymov Tymofiy Y. –** Doctor of historical sciences, Associate Professor of Social and Political Sciences Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: timger84@gmail.com

УДК 316.346.32-053.6:613.81

М. В. Лавров
А. В. Слободянюк

ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація:
У роботі розглядаються особливості вживання алкогольних напоїв серед студентської молоді, основні мотиви та фактори, що впливають на формування цієї звички. Наведено результати соціологічного дослідження, проведеного серед студентів Вінницького національного технічного університету.
Ключові слова: студенти, алкоголь, мотиви вживання алкоголю, соціальні фактори, профілактика.

Abstract:
The work examines the features of alcohol consumption among student youth, the main motives and factors influencing the formation of this habit. The results of a sociological study conducted among students of Vinnytsia National Technical University are presented.
Keywords: students, alcohol, motives for alcohol consumption, social factors, prevention.

Вступ

Вживання алкоголю серед молоді є однією з актуальних проблем сучасного українського суспільства [1]. Студентський вік характеризується активним формуванням соціальних звичок, пошуком власної ідентичності та підвищеним впливом референтної групи. Саме в цей період часто відбувається залучення до регулярного вжитку алкогольних напоїв, що може мати довгострокові негативні наслідки для фізичного та психічного здоров'я [2]. Як зазначають дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я, рівень споживання алкоголю в Україні залишається одним із найвищих у Європі [3].

Об'єктом даного соціологічного дослідження є представники студентської молоді 2 курсу (групи 1-ПКТ-24б) Вінницького національного технічного університету. Об'єкт складається зі 16 осіб, серед яких 6 – жіночої статі, 10 – чоловічої, віком від 18 до 19 років.

Предметом соціологічного дослідження є особливості вживання алкоголю та його вплив на здоров'я серед студентської молоді.

Метою даного соціологічного дослідження є з'ясувати основні мотиви та особливості вживання алкоголю представниками студентської молоді, визначити рівень обізнаності про шкоду алкоголю для здоров'я та на основі отриманих результатів розробити практичні рекомендації щодо можливих шляхів покращення профілактичної роботи серед студентів.

Результати дослідження

В ході даного соціологічного дослідження було опитано 16 осіб. Серед опитаних 10 осіб (62,5%) – представники чоловічої статі і 6 (37,5%) представниці жіночої статі. Віком 18 років – 7 осіб (43,75%), 19 років – 9 особи (56,25%). З них проживають в місті – 11 осіб (68,75%), 4 особи (25%) проживають в селі, і 1 особа (6,25%) – в обласному центрі.

В ході даного соціологічного дослідження були отримані такі результати:

На питання «Коли Ви вперше спробували алкоголь?» найбільша частка опитаних (по 6 осіб – 37,5%) відповіли, що вперше спробували алкоголь до 14 років або у віці 14–16 років. Частина респондентів (2 особи – 12,5%) зазначили, що вперше спробували алкоголь у 17–18 років, і по 1 особі (6,3%) – після 18 років або взагалі не пробували алкоголь. Це свідчить про те, що більшість молоді вперше стикається з алкоголем у підлітковому віці, що корелює з даними загальнонаціональних досліджень [4].

На питання «Як часто Ви вживаєте алкогольні напої?» більше половини опитаних (9 осіб – 56,3%) відповіли, що вживають алкоголь 2–3 рази на місяць, чверть (4 особи – 25%) – 3–4 рази на рік, 2 особи (12,5%) взагалі не вживають алкоголь, і лише 1 особа (6,3%) вживає його 1–2 рази на тиждень. Варіант «щодня» не обрав ніхто. Це свідчить про те, що вживання алкоголю серед студентів має переважно епізодичний характер.

На питання «Який рівень споживання алкоголю Ви вважаєте для себе типовим?» найбільша частка респондентів (7 осіб – 43,8%) визначили його як помірний, 4 особи (25%) – як дуже низький, 3 особи (18,8%) зазначили, що не вживають алкоголь взагалі, і 2 особи (12,5%) – як високий. Це свідчить про те, що більшість студентів не схильні до надмірного вживання алкоголю.

На питання «З якою метою Ви найчастіше вживаєте алкоголь?» найбільше опитаних (7 осіб – 43,8%) обрали варіант «соціалізація», 4 особи (25%) – «поліпшення настрою», 1 особа (6,3%) – «зняття стресу», ще 1 (6,3%) – «звичка», тоді як 3 особи (18,8%) зазначили, що не вживають алкоголь. Це свідчить про те, що основною причиною є саме соціальні фактори. Серед основних причин вживання алкоголю більшість опитаних також обрали святкування (15 осіб – 93,8%), розслаблення та вплив друзів (по 11 осіб – 68,8%), зняття стресу (10 осіб – 62,5%). Це свідчить про домінування соціальних і психологічних факторів [5].

На питання «Наскільки доступним для Вас є алкоголь?» більшість респондентів (7 осіб – 43,8%) вважають його дуже легко доступним, 6 осіб (37,5%) – скоріше доступним, 2 особи (12,5%) – середньо доступним, і лише 1 особа (6,3%) зазначила, що алкоголь повністю недоступний. Це свідчить про високий рівень доступності алкоголю для молоді.

Рівень обізнаності щодо впливу алкоголю на здоров'я більшість респондентів оцінили високо: 10 осіб (62,5%) поставили оцінку 5, 3 особи (18,8%) – 4, 2 особи (12,5%) – 3, і 1 особа (6,3%) – 2. Жоден респондент не оцінив свою обізнаність як дуже низьку. Це свідчить про достатній рівень поінформованості студентів [6].

На питання «Як Ви оцінюєте вплив алкоголю на фізичне здоров'я?» половина опитаних (8 осіб – 50%) відповіли, що він скоріше негативний, 3 особи (18,8%) – що дуже негативний, і 5 осіб (31,3%) обрали нейтральний варіант. Позитивних оцінок не було. Щодо впливу на психічне здоров'я, більше половини (9 осіб – 56,3%) обрали нейтральну відповідь, 6 осіб (37,5%) – скоріше негативну і 1 особа (6,3%) – дуже негативну. Це свідчить про те, що студенти більше усвідомлюють фізичні наслідки алкоголю, ніж психологічні.

На питання «Чи спостерігали Ви у себе погіршення здоров'я після вживання алкоголю?» найбільша частка (7 осіб – 43,8%) відповіли, що ніколи, 5 осіб (31,3%) – рідко, 3 особи (18,8%) – іноді і лише 1 особа (6,3%) – часто. Це свідчить про те, що більшість не відчуває явних негативних наслідків або не пов'язує їх із вживанням алкоголю.

На питання про вплив алкоголю на навчання або працездатність більшість (6 осіб – 40%) зазначили, що він майже не впливає, 5 осіб (33,3%) – що помітно знижує, 2 особи (13,3%) – що дуже сильно знижує, і по 1 особі (6,7%) вважають, що він іноді покращує або не впливає зовсім. Це свідчить про неоднозначність сприйняття впливу алкоголю на навчальну діяльність.

На питання «Як часто Ви відчуваєте потребу у вживанні алкоголю?» більше половини (9 осіб – 56,3%) відповіли, що ніколи, 4 особи (25%) – іноді, 3 особи (18,8%) – рідко. Варіанти «часто» і «дуже часто» не обрав ніхто. Це свідчить про відсутність сформованої залежності у більшості респондентів.

На питання «Наскільки Ви контролюєте кількість випитого алкоголю?» більше половини (9 осіб – 56,3%) відповіли, що повністю контролюють, 5 осіб (31,3%) – переважно контролюють, і лише по 1 особі (6,3%) – частково або майже не контролюють. Це говорить про достатній рівень самоконтролю серед студентів.

Оцінюючи загальний вплив алкоголю на здоров'я студентів, найбільша частка (7 осіб – 43,8%) оцінили його як дуже високий (5 балів), 6 осіб обрали середній рівень, і незначна частина – низькі оцінки. Це свідчить про усвідомлення серйозності проблеми.

Щодо сімейних традицій, лише 2 особи (12,5%) зазначили, що святкування відбуваються без алкоголю, тоді як більшість вказали, що алкоголь присутній іноді або часто (по 31,3%), і 4 особи (25%) – що завжди. Це свідчить про поширеність алкоголю у сімейному середовищі.

На питання «Як часто Ви займаєтесь фізичною активністю?» найбільше респондентів (6 осіб – 37,5%) займаються кілька разів на тиждень, 4 особи (25%) – щодня, 3 особи (18,8%) – раз на тиждень, інші – рідше або не займаються. Це свідчить про відносно активний спосіб життя.

Серед основних причин вживання алкоголю більшість опитаних обрали святкування (15 осіб – 93,8%), розслаблення та вплив друзів (по 11 осіб – 68,8%), зняття стресу (10 осіб – 62,5%). Також зазначали звичку та особисті проблеми. Це свідчить про домінування соціальних і психологічних факторів.

Серед негативних наслідків найбільш поширеними є погіршення здоров'я та залежність (по 75%), конфлікти та фінансові витрати (по 56,3%), втрата самоконтролю (43,8%). Це говорить про усвідомлення серйозних ризиків.

Основними факторами впливу на рішення вживати алкоголь є друзі (75%), емоційний стан (68,8%), стрес (50%), а також доступність і вільний час. Це ще раз підкреслює роль соціального оточення.

Найефективнішими способами зменшення вживання алкоголю респонденти вважають обмеження продажу та заняття спортом (по 50%), популяризацію здорового способу життя (43,8%), психологічну допомогу та підвищення цін (по 37,5%). Це свідчить про підтримку як соціальних, так і адміністративних заходів.

Висновки

Отже, в ході даного соціологічного дослідження було опитано 16 осіб. Було з'ясовано, що хоча алкоголь є доступним і присутній у житті частини студентів, його вживання здебільшого має помірний характер і не супроводжується високим рівнем залежності. Більшість респондентів усвідомлюють негативні наслідки вживання алкоголю та намагаються контролювати свою поведінку. Основними факторами, що впливають на вживання алкоголю, є соціальне оточення, емоційний стан та традиції. Основними шляхами вирішення проблеми є підвищення рівня обізнаності, розвиток здорового способу життя та зменшення впливу негативних соціальних факторів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Перегуда Є.В. та ін. Соціологія: навч. посібник / Є.В. Перегуда та ін. – К.: КНУБА, 2012. – 140 с.

2.Центр громадського здоров'я МОЗ України. Вживання алкоголю серед підлітків: дослідження ESPAD. Центр громадського здоров'я України. 2021. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://phc.org.ua/news/vzhivannya-alkogolyu-sered-pidlitkiv-ostanne-doslidzhennya-espad

3.Соціологічна група «Рейтинг». Споживання алкоголю в Україні: результати загальнонаціонального опитування. Рейтинг. 2023. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ratinggroup.ua/news/potreblenie-alkogolya-v-ukraine

4.World Health Organization. Regional Office for Europe. Alcohol consumption, behaviour and attitudes in Ukraine: results of a national survey. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2020. 52 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.who.int/docs/librariesprovider2/default-document-library/alcohol-consumption-ukraine-behaviour-attitude_ua.pdf

5.Процишена С. Взаємозв`язок здоров`я та вживання алкоголю (за результатами дослідження) [Електронний ресурс] / С. Процишена, А. Слободянюк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2022)», Вінниця, 16-17 червня 2022 р. – Електрон. текст. дані. – 2022. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2022/paper/view/16296.

6.Бабієнко К. В. Здоровий спосіб життя студентів (за результатами дослідження) [Електронний ресурс] / К. В. Бабієнко, А. В. Слободянюк // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2020/paper/view/9824.

Лавров Микола Васильович — студент групи 1ПКТ-24б, факультету інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, e-mail: first.kreox@gmail.com

Слободянюк Анатолій Володимирович — кандидат соціологічних наук, доцент кафедри суспільно-політичних наук, науковий керівник лабораторії соціологічних досліджень Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, e-mail: slobodyanyuk@vntu.edu.ua

Lavrov Mykola Vasylovych — student of group 1PKT-24b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: first.kreox@gmail.com

Slobodyanyuk Anatoly Volodymyrovych — PhD in Sociology, assistant professor of social and political sciences, scientific director of the laboratory of sociological researches Vinnitsa National Technical University, Vinnytsia, e-mail: slobodyanyuk@vntu.edu.ua

УДК 811.161.2’373.46:004

М. Т. Довгалюк

ФЕМІНІТИВИ У ФАХОВОМУ МОВЛЕННІ ІТ-СПІЛЬНОТИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено специфіку використання фемінітивів у професійному мовленні фахівців ІТ-галузі. Обґрунтовано актуальність аналізу цього явища для відображення реальних соціальних змін та забезпечення точності й інклюзивності комунікації. Виявлено, що, незважаючи на історичну традицію та сучасне зростання частки жінок у сфері (близько 25%), вживання фемінітивів стикається з мовними стереотипами та потребою в систематизації.

Ключові слова: *фемінітиви, ІТ- сфера, фахова мова, професійна лексика.*

Abstract

The specifics of the use of feminitives in the professional speech of IT specialists are examined. The relevance of analyzing this phenomenon is substantiated to reflect real social changes and ensure accuracy and inclusivity in communication. It is revealed that, despite the historical tradition and the current growth of the share of women in the field (about 25%), the use of feminitives faces linguistic stereotypes and the need for systematization.

Keywords: *feminitives, IT sphere, professional language, professional vocabulary.*

Вступ

Сучасна ІТ-сфера в Україні динамічно розвивається, що супроводжується не лише технологічними, а й соціальними змінами. Однією з таких змін є поступове зростання кількості жінок у цій галузі: якщо у 2011 році їхня частка становила близько 7% , то зараз вона наближається майже до чверті (24-25%) . Це зумовлює актуалізацію відображення в мові фемінітивів − слів жіночого роду для позначення професій, посад та занять.

Метою роботи є дослідження особливостей функціонування фемінітивів в українському фаховому мовленні ІТ-спільноти, виявлення проблем, пов'язаних із їхнім вживанням, та аналіз сучасних тенденцій.

Основна частина

Сучасна практика показує, що фемінітиви виконують не лише номінативну функцію, а й важливу соціальну роль, підвищуючи видимість жінок у професії. Як свідчать інтерв’ю українських ІТ-спеціалісток, опубліковані на DOU.ua, жінки стикаються із стереотипами та нерівністю у професійному середовищі, проте активне використання фемінітивів у вакансіях, медіа та профільних спільнотах сприяє руйнуванню цих стереотипів і формує більш реалістичне уявлення про роль жінок у технічній галузі. Водночас частина ІТ-жінок відзначає, що diversity-практики ефективні тоді, коли акцент робиться на компетентності, а не лише на гендері, що узгоджується із загальною тенденцією до природного залучення фемінітивів у мову [5].

Фемінітиви не є штучним новотвором, а мають глибоке історичне коріння в українській мові, що підтверджують дослідження Марії Брус [1, 60]. Такі слова, як «вчителька», «продавчиня» чи «співачка», є звичними та кодифікованими. Однак у сферах, де традиційно переважали чоловіки, зокрема в технічних галузях, активне впровадження фемінітивів часто сприймається як новація, яка викликає дискусії.

Сучасна українська мова має розгалужену систему творення фемінітивів. Найпродуктивнішими є суфікси [8, 39-42]:

- -к- (найуніверсальніший): програмістка, дизайнерка, тестувальниця, кодерка, юзерка, фрілансерка;
- -иц-, -ин- (для основ на -ник, -ень, -ець): розробниця, фахівчиня, начальниця. Саме суфікс -ин- ефективно підкреслює професійну приналежність жінки;

- менш продуктивний суфікс -ес- (менеджеса), який в ІТ-дискурсі практично не використовується через його стилістичну маркованість.

Водночас існують обмеження. Фемінітиви утворюються лише від іменників-істот. Не всі професії мають усталені жіночі відповідники (наприклад, екстрасенс, математик, посол). В офіційно-діловому мовленні, як зауважував професор Олександр Пономарів, слід орієнтуватися на офіційні назви посад, які можуть вживатися в чоловічому роді для позначення осіб обох статей, підкреслюючи їхнє службове становище. Але вживання фемінітивів є природним явищем розвитку мови й доцільним у тих стилях мовлення, де важливо відобразити гендерну належність особи та уникнути надмірної канцеляризації мовлення [6, 30].

Однак у живому фаховому мовленні, публіцистиці та медіа спостерігається тенденція до активного використання фемінітивів, що підтверджують дані Інституту масової інформації про зростання їх уживання в українських медіа у 2025 році [4].

На основі аналізу мовної практики ІТ-спільноти та даних із вакансій, професійних медіа, блогів і спільнот жінок у ІТ (Work.ua, NoFluffJobs, DOU.ua, Women in Tech Ukraine) виділимо такі групи фемінітивів:

- Усталені та нормативні (утворені за продуктивними моделями, фіксуються у словниках або часто вживаються в медіа): аналітикиня, інженерка, тестувальниця, розробниця, маркетологиня, UX-дослідниця, продакт-менеджерка, контент-менеджерка, рекрутерка, SMM-менеджерка, дизайнерка, адміністраторка систем, редакторка.
- Розмовні фемінітиви та новотвори (результат словотворчих трансформацій, часто з відтінком невимушеності або молодіжного сленгу): айтівиця, вайфайка, патчиця (як аналог до «патч» у значенні оновлення), тімлідка, пайтоністка, фронтендерка, адмінка (у значенні «адміністраторка»), кодерка, девелоперка, бекендерка.
- Запозичені та адаптовані (калькування або фонетична адаптація іншомовних слів, зокрема англіцизмів): юзерка, копірайтерка, фрілансерка, стрімерка, хостинг-менеджерка, апдейтерка, проджект-менеджерка.

Значення фемінітивів виходить за межі суто лінгвістичного явища. Сьогодні це радше маркер соціальних змін, який помітний в ІТ. Щоб зрозуміти, як ці мовні форми функціонують у реальному середовищі, було проведено опитування серед студентів ІТ-напряму. Його результати показали доволі неоднозначну картину. Більше половини учасників (57,1%) зазначили, що фемінітиви у своїй професійній діяльності не використовують, тоді як 42,9% усе ж таки їх уживають. Це свідчить про те, що фемінітиви в ІТ поки що не стали усталеною нормою, а радше залишаються варіативним елементом мовної практики. Цікаво, що сфера використання також має чіткі обмеження: 71,4% респондентів зазначили, що фемінітиви з'являються переважно в усному мовленні, тоді як у документації їх не використовує ніхто. Ще 28,6% не застосовують їх узагалі. Це дає підстави говорити про те, що письмова професійна комунікація в ІТ досі тяжіє до нейтральних або традиційно маскулінізованих форм. Не менш показовим є сприйняття самих назв професій. Більшість опитаних (71,4%) вважають природнішою форму розробник, тоді як розробниця сприймається менш звичною. Це вказує на те, що мовні стереотипи залишаються досить стійкими навіть у середовищі, яке вважається прогресивним. Водночас у побутовій сфері вже помітна певна диференціація: найчастіше вживають тестувальниця та SMM-менеджерка, дизайнерка, стрімерка. Інші форми, як-от: аналітикиня, бекендерка чи апдейтерка − залишаються поодинокими або майже не використовуються. Тому можемо зробити висновок, що фемінітиви в ІТ поступово входять у мовну практику, але цей процес є нерівномірним і залежить від індивідуальних мовних звичок та середовища спілкування.

Висновки

Отже, фемінітиви в ІТ-сфері є не лише засобом номінації, а й важливим інструментом відображення соціальної динаміки та утвердження гендерної рівності в професійному

середовищі. Вони активно творяться за допомогою продуктивних суфіксів української мови, адаптуючись до потреб усного та писемного фахового спілкування. Незважаючи на певну стилістичну маркованість та обмеження у вживанні в офіційно-діловому стилі, фемінітиви є невід'ємною частиною сучасної фахової мови IT-спільноти, що відповідає реальній структурі зайнятості в галузі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Брус М. Фемінітиви української мови в переплетінні давніх і сучасних тенденцій / Марія Брус // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. − Львів, 2009. − Вип. 46, ч. 1. − С. 61–69.
2. Деркачова О. Коли ми полюбимо фемінітиви в українській мові? : [Інтерв'ю з докторкою філологічних наук Ольгою Деркачовою] / Ольга Деркачова ; розмовляла Ольга Бондаренко // Освіторія. − 2023. − 3 лютого. − Режим доступу: https://osvitoria.media/experience/den-vchytelya-i-vchytelky-koly-my-polyubymo-feminityvy-v-ukrayinskij-movi/ (дата звернення: 04.03.2026).
3. Лозова М. С. Фемінітиви у новій версії українського правопису [Електронний ресурс] / Марія Степанівна Лозова // Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка. − Київ, 2020. − Режим доступу: https://kppk.com.ua/pedrada/Lozova.pdf (дата звернення: 10.03.2026).
4. Машкова Я. Три роки стагнації. Як українські медіа зберігають гендерний дисбаланс – дослідження IMI / Ярослава Машкова // Інститут масової інформації. − 2025. − 7 березня. − Режим доступу: https://imi.org.ua/monitorings/try-roky-stagnatsiyi-yak-ukrayinski-media-zberigayut-gendernyj-dysbalans-doslidzhennya-imi-i67060 (дата звернення: 10.03.2026).
5. Найм в IT за принципом diversity. Що думають жінки про вакансії «лише для жінок» // DOU.ua. − 2021. − 22 квітня. − Режим доступу: https://dou.ua/lenta/articles/women-about-diversity-in-it/?utm_source=chatgpt.com (дата звернення: 10.03.2026).
6. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови : підручник / Олександр Данилович Пономарів. − 3-тє вид., перероб. і доповн. − Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. − 248 с.
7. Robot Dreams. За 12 років кількість жінок в IT зросла втричі. Але чи досягли ми гендерної рівності? − 2023. − 19 жовтня. − Режим доступу: https://robotdreams.cc/uk/blog/426-za-12-rokiv-kilkist-zhinok-v-it-zrosla-vtrichi-ale-chi-dosyagli-mi-gendernoji-rivnosti (дата звернення: 04.03.2026).
8. Український правопис / схвалено Кабінетом Міністрів України (Постанова № 437 від 22 травня 2019 р.) ; затверджено Українською національною комісією з питань правопису (протокол № 5 від 22 жовтня 2018 р.). − Київ : [б. в.], 2019. − 282 с. − Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1p0moU61Yrg4RskpJYTljxkiAa5vrd0mM/view

Науковий керівник: **Мошноріз Марія Миколаївна** - канд. філол. наук, старший викладач кафедри мовознавства, Вінницький національний технічний університет, ел.пошта: moshnoriz.m.m@vntu.edu.ua

Довгалюк Марія Тарасівна - студентка 1 курсу кафедри автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет, dovgalukmaria02@gmail.com

Supervisor: **Moshnoriz Mariia Mykolaivna** - Candidate of Philological Sciences, Department of Linguistics, Vinnytsia National Technical University, e-mail: moshnoriz.m.m@vntu.edu.ua

Dovhaliuk Mariia Tarasivna - 1st year student, Department of Automation and Intelligent Information Technologies, Vinnytsia National Technical University,

e-mail: dovgalukmaria02@gmail.com.

УДК 004:81'276.6

К. А. Лисий,
Л. А. Радомська

ПРАВОПИС ЗАПОЗИЧЕНИХ СКЛАДНИХ ЛЕКСЕМ УКРАЇНСЬКОЇ ІТ-ТЕРМІНОЛОГІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено специфіку творення та написання складних ІТ-термінів українською мовою на основі фахових технічних статей. Проаналізовано застосування норм нової редакції Українського правопису до технічних неологізмів, виокремлено підгрупи термінів із дефісним написанням та проаналізовано типові помилки в сучасному професійному мовленні.

Ключові слова: ІТ-термінологія, складні слова, правопис, неологізми, вебзастосунок, професійний сленг.

Abstract

The specificity of the formation and spelling of complex IT terms in the Ukrainian language based on professional technical articles is investigated. The application of the norms of the new edition of the Ukrainian orthography to technical neologisms is analyzed, subgroups of terms with hyphenated spelling are identified, and typical errors in modern professional speech are analyzed.

Keywords: IT terminology, complex words, orthography, neologisms, web application, professional slang.

Вступ

Стрімкий розвиток індустрії інформаційних технологій супроводжується масовим запозиченням лексики з англійської мови. Процес її адаптації до української мови часто спричиняє орфографічні труднощі, зокрема в написанні складних іншомовних слів. Застосування норм сучасного українського правопису до технічних неологізмів є актуальною потребою для стандартизації професійної комунікації інженерів-програмістів та розробників програмного забезпечення.

В українському мовознавстві специфіку утворення й функціонування складних слів, зокрема й запозичених, досліджували Л. Азарова, М. Жовтобрюх, Г. Гнатюк, К. Городенська, А. Грищенко, Н. Клименко, І. Мислива-Бунько, М. Плющ, Л. Радомська, О. Стишов та ін. Складні термінологічні одиниці з дефісним написанням, що поєднують самостійні слова, визначено як термінологічні юкстапозити (Л. Радомська) [3]. У сучасних лінгвістичних дослідженнях значну увагу приділяють функціонуванню англіцизмів у професійних терміносистемах, особливо в галузі інформаційних технологій, визначено основні напрями входження англійських запозичень у сучасну українську лексику [2]. Автори підкреслюють, що однією з найактивніших сфер їх поширення є ІТ-середовище, де англійська мова є основним джерелом формування нової термінології.

Питання лінгвального статусу таких новотворів, специфіка їхнього функціонування як складних слів, а також критерії визначення статусу іншомовних компонентів у терміносистемах є актуальною проблемою сучасної лінгвістики, оскільки процес запозичення нових лексем до ІТ-термінології є постійним.

Метою роботи є аналіз сучасних тенденцій творення та написання складних ІТ-термінів в українській мові на основі матеріалів фахових технічних видань.

Результати дослідженння

Для дослідження було проаналізовано матеріали, опубліковані на порталі української ІТ-спільноти **DOU.ua** [1]. Основним предметом нашого дослідження є складні ІТ-терміни, що відповідно до норм чинного українського правопису пишуться мають дефісне написання. Серед зафіксованих одиниць за структурними ознаками доцільно виокремити дві підгрупи.

Першу підгрупу становлять складні терміни, у яких перший компонент є повноцінним словом. До неї належать такі виявлені в текстах одиниці:

– *дата-центр;*
– *бізнес-логіка;*
– *файл-сервер;*
– *блок-схема;*
– *фронтенд-розробка;*
– *бекенд-розробка* тощо.

У таких утвореннях обидва компоненти функціонують в українській мові як самостійні лексичні одиниці та зберігають власне лексичне значення, що є підставою для їхнього дефісного написання.

Другу підгрупу утворюють терміни, першим компонентом яких є абревіатура, подана латиницею. Використання дефіса в таких конструкціях є обов'язковим, оскільки воно забезпечує чітке графічне розмежування англійського скорочення та українського компонента [4]. У проаналізованих текстах такі утворення є продуктивними, наприклад:

– *API-запит* (*API* — Application Programming Interface);
– *IP-адреса* (*IP* — Internet Protocol);
– *SQL-база* (*SQL* — Structured Query Language);
– *IT-індустрія* (*IT* — Information Technology);
– *QA-інженер* (*QA* — Quality Assurance);
– *UX-дизайн* (*UX* — User Experience);
– *SaaS-рішення* (*SaaS* — Software as a Service) та ін.

Окремо розглянемо специфічну групу запозичених лексем, які мовці часто помилково сприймають як складні слова. До цієї групи належать слова з іншомовними префіксоїдами (***веб-, кібер-, мікро-*** тощо), які в українській мові не мають статусу складних слів і відповідно їхні компоненти потрібно писати разом за правилами української орфографії, наприклад: в*ебзастосунок, вебсайт, вебсторінка, веброзробка, кібербезбека, кібератака, кібергігієна, мікропроцесор* тощо. А також сюди зараховуємо запозичені лексеми, утворені від складних англійських поєднань, компоненти яких в українській мові не позначають окремо вживаних лексем на зразок англ. *back end*, *open source* тощо, тому їх варто теж писати разом, без дефіса, наприклад: *бекенд, фронтенд, блокчейн, онлайн, опенсорс, фреймворк, продактменеджер* та ін.

Ці лексеми не є складними в українській мові, оскільки їхні перші компоненти (наприклад, «продакт», «бек», «фронт») або обидва не є самостійними українськими словами та не вживаються окремо з відповідним до англійського лексичним значенням. Під час аналізу сучасних ІТ-текстів було виявлено численні випадки відхилення від нормативного написання таких слів. Для ілюстрації подамо речення з помилковим уживанням, вилучені зі статей на порталі DOU.ua:

1. ***Веб-додаток*** *для пошуку пального на заправках України* (Публ.-1). Нормативна форма: ***вебдодаток***.
2. *Перший* ***веб-сайт*** *побачив світ 6 серпня 1991 року* (Публ.-2). Нормативна форма: ***вебсайт***.
3. ***веб-сторінка*** *для завантаження фото за QR-кодом* (Публ.-3). Нормативна форма: ***вебсторінка*** (див. рисунок 1).
4. *Broker:* ***ір адреса*** *брокера* (Публ.-4). Нормативна форма: ***IP-адреса***.
5. *(Р)еволюція* ***фронт-енд*** *розробника* (Публ.-5). Нормативна форма: ***фронтенд***.
6. *Де можна відкрити власний* ***датацентр****?* (Публ.-6). Нормативна форма: ***дата-центр.***
7. *Шукаємо талановитого* ***UI/UX дизайнера****, який не лише вміє працювати з інтерфейсами, а й здатний розуміти потреби користувачів та втілювати їх у продуманий, естетичний та інтуїтивно зрозумілий дизайн* (Публ.-7). Нормативна форма: ***UI/UX-дизайнера***.



Рис. 1. Приклад ненормативного написання терміна з префіксоїдом «веб-» у сучасній ІТ-публікації

Висновки

Проведене дослідження функціонування запозичених ІТ-термінів у текстах порталу DOU.ua засвідчило наявність суттєвої розбіжності між нормами чинного українського правопису та реальною мовною практикою ІТ-фахівців. Встановлено, що в сучасному професійному дискурсі масово фіксуються випадки ненормативного дефісного написання термінів. Аналіз вибірки текстів показав, що найпоширенішими є орфографічні помилки в словах із префіксоїдами (наприклад, хибне дефісне написання форм із компонентом ***веб-*** замість нормативних *вебсайт, вебсторінка* тощо), а також безпідставне відокремлення дефісом компонентів, які помилково кваліфікуються мовцями як самостійні слова (до прикладу, *фронт-енд, продакт-менеджер, бек-енд* замість *фронтенд, продактменеджер, бекенд* тощо).

Наявність таких систематичних відхилень у фахових статтях та обговореннях підтверджує, що процес унормування української ІТ-термінології все ще перебуває на перехідному етапі. Результати нашого дослідження доводять нагальну потребу в підвищенні рівня орфографічної грамотності серед розробників та необхідність послідовного впровадження норм літературної мови в професійну ІТ-комунікацію для створення якісної та уніфікованої технічної документації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Аналітичні статті розділу «Технології» [Електронний ресурс] // Професійна ІТ-спільнота DOU.ua. Режим доступу: https://dou.ua/lenta/tags/технології/ (дата звернення: 02.06.2026).
2. Писаренко М. О., Поліщук П. О. Сфери проникнення англіцизмів в українську мову [Електронний ресурс] // Матеріали XLVIII Всеукраїнська науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету. Вінниця : ВНТУ, 2019. URL : http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/27768 (дата звернення: 02.06.2026).
3. Радомська Л. А. Іменники-юкстапозити української термінології з рівноправними компонентами. Україна перед викликами сьогодення: в пошуках оптимальної моделі розвитку : монографія / І. І. Комарницька, О. А. Мельник, В. І. Палагута та ін., Аналітичний центр сучасної гуманітаристики. Харків : Право, 2026. С. 193-211. https://doi.org/10.31359/9786178759315.
4. Український правопис / Національна академія наук України. Київ : Наукова думка, 2019. 392 с.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Публ.-1 — https://dou.ua/forums/topic/38620/ (дата звернення: 01.06.2026).
Публ.-2 — https://dou.ua/lenta/articles/web-development-status-2020/ (дата звернення: 01.06.2026).
Публ.-3 — https://dou.ua/forums/topic/53317/ (дата звернення: 02.06.2026).
Публ.-4 — https://dou.ua/forums/topic/42488/ (дата звернення: 02.06.2026).
Публ.-5 — https://dou.ua/calendar/48318/ (дата звернення: 02.06.2026).
Публ.-6 — https://dou.ua/forums/topic/54899/ (дата звернення: 03.06.2026).
Публ.-7 — https://jobs.dou.ua/companies/unbreakable-ukraine-foundation/vacancies/318461/ (дата звернення: 03.06.2026).

Лисий Костянтин Андрійович — студент групи 2ПІ-25б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: garoshh1818@gmail.com

Науковий керівник: **Радомська Людмила Анатоліївна** — канд. філол. наук, доцент кафедри мовознавства, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ludarad9@gmail.com.

Lysyi Kostiantyn A. — Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: garoshh1818@gmail.com

Supervisor: **Radomska Lyudmyla A.** — Cand. Sc. (Philol.), Associate Professor of the Chair of Linguistics, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ludarad9@gmail.com.

УДК 94(100)"1914/1918"

Д. О. Паф'янов

ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА ЯК ПЕРЕЛОМНИЙ МОМЕНТ СВІТОВОЇ ІСТОРІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Аналізується всеосяжний вплив Першої світової війни на трансформацію світової політичної карти, зокрема через розпад великих імперій та появу нових незалежних держав. Акцентовано увагу на тому, як цей глобальний конфлікт став відправною точкою для формування нового міжнародного балансу сил та визначив ключові історичні процеси всього XX століття.

Ключові слова: Перша світова війна, збройний конфлікт, світ, історія, міжнародні відносини, втрати.

Abstract

This article analyzes the far-reaching impact of World War I on the transformation of the global political landscape, particularly through the collapse of major empires and the emergence of new independent states. It focuses on how this global conflict served as a starting point for the formation of a new international balance of power and shaped the key historical processes of the entire 20th century.

Keywords: World War I, armed conflict, world, history, international relations, losses.

Вступ

Початок XX ст. характеризувався зростанням міжнародної напруженості, суперництвом між великими державами та боротьбою за політичний і економічний вплив. Кульмінацією цих протиріч стала Перша світова війна, що охопила більшість країн Європи та інші регіони світу. Вона стала переломним етапом у розвитку людства, адже призвела до значних політичних, соціальних і економічних змін. Її наслідки суттєво вплинули на подальший розвиток міжнародних відносин та формування нового світового порядку. Вивчення Першої світової війни є важливим для розуміння формування сучасної міжнародної системи, причин виникнення глобальних конфліктів та наслідків політичних рішень. Аналіз подій війни сприяє усвідомленню ролі дипломатії, міжнародних відносин і національних рухів. Окрім того, дослідження війни має значення для збереження історичної пам'яті та осмислення впливу воєн на суспільний розвиток.

Результати дослідження

Перша світова війна стала одним із наймасштабніших і найтрагічніших конфліктів в історії людства. Вона охопила більшість держав Європи, а також багато країн інших регіонів світу, перетворившись на глобальне протистояння [1]. Події цієї війни мали глибокі політичні, економічні та соціальні наслідки, що суттєво вплинули на подальший розвиток міжнародних відносин та визначили новий етап у світовій історії.

Передумови війни формувалися протягом кількох десятиліть. Наприкінці XIX – на початку XX ст. загострилося суперництво між провідними державами Європи за економічний і політичний вплив. Швидкий розвиток промисловості, боротьба за колонії та ринки збуту, а також зростання націоналістичних настроїв у багатьох країнах створювали атмосферу міжнародної напруженості. Важливу роль у формуванні конфлікту відіграла система військово-політичних союзів, яка поділила Європу на два протилежні табори: Антанта, до якої входили Велика Британія, Франція та Російська імперія, і Троїстий союз, до якого належали Німецька імперія, Австро-Угорська імперія та Італія [2]. Такий поділ значно підвищував ризик масштабного конфлікту, адже будь-яке локальне зіткнення могло втягнути у війну одразу кілька держав.

Безпосереднім приводом до початку війни стало Сараєвське вбивство 28 червня 1914 р., коли сербський націоналіст Гаврило Принцип застрелив спадкоємця австро-угорського престолу ерцгерцога Франца Фердинанда. Після цього Австро-Угорщина оголосила війну Сербії, що спричинило ланцюгову реакцію мобілізацій та оголошень війни між союзними державами. Уже впродовж кількох тижнів конфлікт переріс у масштабну війну, до якої поступово долучалися нові країни.

Бойові дії розгорталися на кількох фронтах, проте найважливішими були Західний і Східний. На Західному фронті війна швидко набула позиційного характеру. Армії використовували розгалужені

системи окопів, що призвело до тривалих і виснажливих боїв. Однією з найкривавіших стала Битва під Верденом 1916 р., яка тривала майже десять місяців і стала символом безпрецедентних людських втрат. На Східному фронті бойові дії відбувалися між військами Російська імперія, Німецька імперія та Австрійська імперія [3]. Тут фронт був більш рухливим, проте також супроводжувався значними втратами та масштабними руйнуваннями.

Війна характеризувалася застосуванням нових видів озброєння та технологій, зокрема кулеметів, танків, підводних човнів і бойової авіації. Також уперше в історії у великому масштабі використовувалася хімічна зброя. Усе це призвело до різкого зростання кількості жертв серед військових і цивільного населення. Важливим етапом війни став вступ у 1917 р. Сполучені Штати Америки на боці Антанти, що суттєво змінило співвідношення сил на користь союзників. У листопаді 1918 року Німеччина підписала перемир'я, що фактично означало завершення війни [4].

Наслідки Першої світової війни мали глобальний характер. За підрахунками істориків, у конфлікті загинуло понад десять мільйонів військових, а мільйони цивільних стали жертвами бойових дій, голоду та хвороб. Війна призвела до значних економічних втрат і соціальних потрясінь у багатьох країнах. Одним із найважливіших результатів стало падіння кількох великих імперій, зокрема Османська імперія, Австро-Угорська імперія, Німецька імперія та Російська імперія. На їхніх територіях утворилися нові держави, що суттєво змінило політичну карту Європи.

Важливим етапом післявоєнного врегулювання стало підписання Версальський договір у 1919 р. Цей документ визначив нові кордони в Європі та поклав відповідальність за розв'язання війни на Німеччину. Крім того, для запобігання майбутнім конфліктам було створено міжнародну організацію – Ліга Націй, яка мала підтримувати мир і сприяти співпраці між державами [5]. Проте суперечності, що залишилися після війни, а також жорсткі умови мирних договорів у майбутньому стали одним із чинників виникнення нових міжнародних конфліктів.

Висновки

Уроки Першої світової війни мають важливе значення для сучасності, оскільки демонструють наслідки загострення міжнародних суперечностей і недієвості дипломатичних механізмів. Досвід війни засвідчує небезпеку мілітаризації та надмірної залежності від військово-політичних союзів, які можуть спричинити ескалацію локального конфлікту до глобального рівня. Крім того, події війни підкреслюють масштабні соціально-економічні втрати та гуманітарні наслідки збройних конфліктів. Важливим уроком є також усвідомлення необхідності ефективних міжнародних інституцій і механізмів колективної безпеки. Узагальнення цього історичного досвіду сприяє формуванню відповідальної політики та запобіганню повторенню подібних трагедій у майбутньому.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. John Keegan. The first world war. Internet Archive. URL: https://archive.org/details/firstworldwar00keeg (дата звернення: 11.03.2026).
2. Stevenson D. 1914–1918: The History of the First World War. — Oxford: Oxford University Press, 2012 (дата звернення: 11.03.2026).
3. Hobsbawm, E. The Age of Empire: 1875–1914. London: Weidenfeld & Nicolson, 1987 (дата звернення: 11.03.2026).
4. Перша світова війна. Britannica. URL: https://www.britannica.com/event/World-War-I (дата звернення: 11.03.2026).
5. Перша світова війна. HISTORY. URL: https://www.history.com/articles/world-war-i-history (дата звернення: 11.03.2026).

Паф'янов Дмитро Олександрович – студент групи 1КІТС-24б кафедри менеджменту і безпеки інформаційних систем факультет менеджмент і інформаційна безпека, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, dimas.pafanov@gmail.com

Науковий керівник **– Герасимов Тимофій Юрійович** – доктор історичних наук, доцент кафедри суспільно-політичних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна, e-mail: timger84@gmail.com

Pafyanov Dmitry Alexandrovich – student of group 1KITS-24b, Department of Management and Information Systems Security, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, dimas.pafanov@gmail.com

Supervisor **– Gerasymov Tymophiy –** doctor of historical sciences, assistant of professor of Social and Political Sciences, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. e-mail: timger84@gmail.com

УДК 94(477):316.347:355.01

О. Д. Вовк

ВПЛИВ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проаналізовано вплив війни на трансформацію громадянської ідентичності українців у XXI столітті. Визначено основні чинники формування сучасної громадянської свідомості в умовах збройної агресії, охарактеризовано роль національної єдності, суспільної мобілізації та волонтерського руху у процесі зміцнення громадянської ідентичності. Обґрунтовано значення війни як каталізатора консолідації українського суспільства та посилення національної самосвідомості.

Ключові слова: громадянська ідентичність, війна, українське суспільство, національна свідомість, суспільна мобілізація, волонтерський рух.

Abstract

The paper analyzes the impact of war on the transformation of Ukrainian civic identity in the twenty-first century. The main factors influencing the formation of modern civic consciousness under conditions of armed aggression are identified. The role of national unity, social mobilization, and the volunteer movement in strengthening civic identity is characterized. The significance of war as a catalyst for the consolidation of Ukrainian society and the enhancement of national self-awareness is substantiated.

Keywords: civic identity, war, Ukrainian society, national consciousness, social mobilization, volunteer movement.

Вступ

Громадянська ідентичність є важливою складовою функціонування сучасної держави та суспільства. Вона визначає усвідомлення людиною своєї належності до політичної спільноти, готовність брати участь у суспільному житті та нести відповідальність за майбутнє країни. В умовах війни процеси формування та трансформації громадянської ідентичності набувають особливого значення, оскільки зовнішня загроза сприяє переосмисленню суспільних цінностей, посиленню соціальної згуртованості та формуванню спільного бачення національного розвитку.

Метою роботи є аналіз впливу війни на трансформацію громадянської ідентичності українців та визначення основних чинників, які сприяють консолідації суспільства в умовах збройного конфлікту.

Результати дослідження

Громадянська ідентичність є динамічним явищем, яке формується під впливом історичних, політичних і соціокультурних чинників. Війна виступає одним із найпотужніших факторів її трансформації, оскільки змінює систему суспільних цінностей та стимулює процеси самоусвідомлення громадян[1].

Після початку російської агресії проти України у 2014 році та особливо після повномасштабного вторгнення у 2022 році відбулося суттєве посилення громадянської самоідентифікації українців. Значна частина населення почала більш активно ототожнювати себе з українською державою, її історією, культурою та політичними цінностями. Війна сприяла формуванню усвідомлення спільної відповідальності за захист незалежності та суверенітету держави [2].

Одним із проявів трансформації громадянської ідентичності стало зростання рівня суспільної мобілізації. Мільйони громадян долучилися до волонтерської діяльності, підтримки військовослужбовців, допомоги внутрішньо переміщеним особам та участі в гуманітарних ініціативах. Волонтерський рух став важливим механізмом зміцнення горизонтальних зв'язків у суспільстві та розвитку громадянської відповідальності [3].

Важливу роль у формуванні сучасної громадянської ідентичності відіграє національна єдність. В умовах війни зростає значення спільних символів, історичної пам'яті та національних цінностей, які сприяють консолідації суспільства незалежно від регіональних, мовних чи соціальних відмінностей. Громадянська ідентичність дедалі більше ґрунтується на спільному прагненні захистити державу та демократичні принципи її розвитку. Суттєвий вплив на трансформацію громадянської ідентичності мають сучасні інформаційні технології. Соціальні мережі, цифрові платформи та онлайн-медіа забезпечують швидке поширення інформації та підтримують відчуття належності до єдиної

громадянської спільноти. Водночас вони стають інструментом протидії інформаційним загрозам та дезінформації[4].

Висновки

Отже, війна суттєво вплинула на трансформацію громадянської ідентичності українців, сприяючи посиленню національної єдності, громадянської активності та суспільної відповідальності. В умовах збройної агресії сформувалися нові механізми суспільної мобілізації та консолідації, які зміцнили зв'язок громадян із державою. Сучасна громадянська ідентичність українців дедалі більше базується на усвідомленні спільних цінностей, відповідальності за майбутнє країни та готовності захищати її незалежність.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Головаха Є. І., Паніна Н. В. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Київ : Інститут соціології НАН України, 2022. (дата звернення 28.05.2026)
2. Касьянов Г. В. Україна 1991–2024: нариси новітньої історії. Київ : Наш Формат, 2024. (дата звернення: 29.05.2026).
3. Волонтерський рух в Україні в умовах війни // Національний інститут стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua (дата звернення: 30.05.2026).
4. Бекешкіна І. Е. Громадянська ідентичність та суспільна консолідація в Україні. Київ : Фонд «Демократичні ініціативи», 2023. (дата звернення: 31.05.2026).

Вовк Олександр Дмитрович – студент групи 1ПІ-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vovks6319@gmail.com

Vovk Oleksandr Dmytrovych – Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vovks6319@gmail.com

Науковий керівник – Герасимов Тимофій Юрійович – доктор історичних наук, доцент кафедри суспільно-політичних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна, e-mail: timger84@gmail.com

Supervisor – Gerasymov Tymophiy – doctor of historical sciences, assistant of professor of Social and Political Sciences, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. e-mail: timger84@gmail.com

УДК 517.5.52

К. Є. Олефіренко

Міфи українського козацтва

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглядається проблема міфологізації козацтва в українській історії. Проаналізовано основні козацькі міфи, їх походження та вплив на формування національної історичної пам'яті. Особливу увагу приділено співвідношенню історичних фактів і народних уявлень про козацтво, а також ролі фольклору й історіографії у створенні ідеалізованого образу козака. Зроблено висновок про необхідність критичного підходу до вивчення козацької доби як важливої складової історії України.

Ключові слова: козацтво, історичний міф, міфологізація, Запорозька Січ, національна пам'ять, історіографія, фольклор.

Abstract

The report examines the problem of mythologizing the Cossacks in Ukrainian history. The main Cossack myths, their origin and influence on the formation of national historical memory are analyzed. Special attention is paid to the correlation of historical facts and popular ideas about the Cossacks, as well as the role of folklore and historiography in creating an idealized image of the Cossack. The conclusion is made about the need for a critical approach to the study of the Cossack era as an important component of the history of Ukraine.

Keywords: cossacks, historical myth, mythologizing, Zaporizhian Sich, national memory, historiography, folklore.

Вступ

Козацтво посідає особливе місце в історії України, виступаючи важливим чинником формування національної самосвідомості та історичної пам'яті українського народу. Образ козака як вільного воїна, захисника рідної землі та носія ідеалів свободи й справедливості глибоко закорінений у народній традиції, літературі та історіографії. Водночас саме ця популярність козацької тематики сприяла виникненню численних міфів, які з часом почали сприйматися як історична реальність.

Міфологізація козацтва відбувалася під впливом фольклору, романтичної історіографії XIX ст. та суспільно-політичних процесів, що вимагали героїчних символів минулого. Унаслідок цього реальні історичні події та соціальні особливості козацької доби часто спрощувалися або ідеалізувалися, що ускладнює їх об'єктивне наукове осмислення.

Актуальність даного дослідження зумовлена необхідністю критичного аналізу козацьких міфів та їх співвідношення з історичними фактами. Метою доповіді є дослідження основних міфів козацтва, визначення причин їх виникнення та оцінка їхнього впливу на формування історичної свідомості українського суспільства.

Результати дослідження

Історичні міфи виникають у історіографії з двох основних джерел: по-перше, з усталених у суспільстві способів розуміння світу (фундаментальних міфів), а по-друге, з недостатньої перевірки вже сформульованих наукових тверджень, що з часом призводить до їх «знерухомлення» та міфологізації. Такі міфи існують у свідомості істориків і впливають на побудову історичної наратії, визначаючи як добір фактів, так і спосіб їх інтерпретації.

Міф розглядається як особлива форма знання – сакралізована, догматизована й неверифікована, що функціонує як спосіб розуміння світу. Він не є цілковито протилежним науковому знанню, а може певний час співіснувати з ним у межах науки. Історіографія водночас постійно створює міфи й намагається їх усувати [1].

Міфологічне знання має градаційний характер: між науковими твердженнями та повністю викривленими уявленнями про дійсність існує континуум. Міфи можна розглядати як форму містифікованого знання, що перетворюється на догму. Особливе місце займають символічні (космогонічні) міфи, які пояснюють дійсність через образи й легенди. Таким чином, міф є не лише наративною цілісністю, а й постійним процесом у межах історичної науки.

Образ козацтва сформувався насамперед у народній традиції через усну народну творчість – думи, історичні пісні, легенди та перекази. У них козак постає як сміливий воїн, захисник рідної землі та носій ідеалів волі й справедливості. Такі твори не лише відображали історичні події, а й значною мірою їх ідеалізували.

Важливу роль у формуванні козацького образу відіграли літописи та хроніки, які поєднували фактичний опис подій з елементами художнього осмислення. Вони закріпили уявлення про козацтво як провідну військово-політичну силу.

Унаслідок цього в народній свідомості утвердився ідеалізований образ козака як мужнього воїна й оборонця народу, що став основою подальшої міфологізації козацької доби [2]

Козацька міфологія була невід'ємною частиною духовного світу запорожців і формувалася на перетині давніх язичницьких вірувань, християнської символіки та воїнської культури. Для козаків міф не був вигадкою – він сприймався як реальне знання про приховані закони світу, які керують війною, долею та смертю.

Особливе місце у козацькому світогляді займала зброя, передусім шабля і меч. Вона вважалася живою, наділеною власною силою та волею. Згідно з міфами, існував священний меч єдності, що символізував цілісність козацького товариства. Віра полягала в тому, що перемога можлива лише за умови духовної злагоди між козаками, а розбрат «ламає» сакральну силу зброї. Меч або шабля виступали також як міст між трьома світами - небесним, земним і потойбічним. Саме тому ритуальні мечі могли встановлювати на курганах, щоб підтримувати космічний порядок і справедливість.

Одними з найзагадковіших образів козацької міфології були характерники - воїни-чаклуни, які володіли таємними знаннями. Їм приписували здатність ставати невидимими, ходити по воді, зупиняти кулі, насилати страх на ворога або керувати стихіями. У міфологічному мисленні характерник був посередником між світами, який черпав силу з потойбіччя та знань предків. Він не лише воював, а й охороняв сакральний порядок козацького світу, виконуючи роль воїна-жерця.

Козацький світ був наповнений особливими місцями, які вважалися межами між реальністю та потойбіччям. Великий Луг, Дніпровські пороги, кургани та степи сприймалися як місця сили, де можна було отримати захист або навпаки - загинути, порушивши заборони. Уявлення про ці простори пов'язувалися з вірою в духів предків, які охороняли землю і карали чужинців. Перебування в таких місцях вимагало ритуальної підготовки, замовлянь і оберегів.

Важливою складовою козацької міфології були тотемні тварини, які вважалися духовними побратимами воїна. Кінь був не просто засобом пересування, а частиною душі козака. Вважалося, що долі козака і його коня нерозривно пов'язані, а смерть одного веде до загибелі іншого. Вовк, сокіл, змій або ведмідь уособлювали різні аспекти воїнської сили. Особливо поширеним був образ воїна-звіра, який у бою ніби перевтілювався, втрачаючи страх і людські межі. Такі мотиви відображають давній культ воїна-захисника, який черпає силу з природи та тваринного світу.

Козацька міфологія приділяла значну увагу питанню смерті. Душа козака вважалася вільною і не підвладною жодній силі. У кобзарських легендах вона могла жити в пісні, у музичному інструменті або повертатися у світ живих через слово й пам'ять. Існували також міфи про проклятих або вічних мандрівників - козаків, які через гріх або особливу місію не могли знайти спокою. Вони з'являлися у вирішальні моменти історії, допомагаючи живим, але не належачи жодному зі світів [3]

Висновки

Міфи козацтва формували уявлення про ідеального воїна і захисника рідної землі. Вони поєднували давні язичницькі вірування, християнську символіку та лицарські ідеали, створюючи сакралізовані образи зброї, характерників та тотемних тварин. Через міфи козаки виховували сміливість, відданість і єдність у спільноті. Вони об'єднували історичну пам'ять і народну уяву, роблячи козацтво символом честі, свободи та національної ідентичності.

СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Топольський Є. Що таке історичні міфи? URL: http://history.org.ua/LiberUA/IstMif/IstMif.pdf
2. Ласка І. М. Козацтво українське в образотворчому мистецтві // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка - Ком Київ : Наукова думка, 2007. URL: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=DOP&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Kozactvo_v_obrazotv_mystectvi
3. Козацький апокриф №150. Маловідомі козацькі міфи. (2025). Відеоматеріл. URL: https://www.youtube.com/watch?v=u3h349LgynI

Олефіренко Карина Євгенівна - Вінницький національний технічний університет, студентка групи ВДЕ-25б, факультет Електроенергетики та електромеханіки olefirenkokenya@gmail.com

Науковий керівник **– Герасимов Тимофій Юрійович** – доктор історичних наук, доцент кафедри суспільно-політичних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна, e-mail: timger84@gmail.com

Olefirenko Karyna E. - Vinnytsia National Technical University, student of the VDE-25b group, Faculty of Electrical Power Engineering and Electromechanics, olefirenkokenya@gmail.com

Supervisor **– Gerasymov Tymophiy –** doctor of historical sciences, assistant of professor of Social and Political Sciences, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. e-mail: timger84@gmail.com

.

УДК 94(480):929

М. В. Василинич

КАРЛ ГУСТАВ МАННЕРГЕЙМ: АРХІТЕКТОР ФІНСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА СТРАТЕГ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОБОРОНИ

[1]Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджується роль Карла Густава Маннергейма у становленні державного суверенітету Фінляндії. Аналізується його військова стратегія, політичне лідерство під час Другої світової війни та внесок у консолідацію фінського суспільства. Окрему увагу приділено концепції «Лінії Маннергейма» як символу незламності.

Ключові слова: Маннергейм, Фінляндія, Зимова війна, стратегія, незалежність, геополітика, національна єдність.

Abstract

The role of Carl Gustaf Mannerheim in the establishment of Finnish state sovereignty is examined. His military strategy, political leadership during World War II, and contribution to the consolidation of Finnish society are analyzed. Special attention is paid to the concept of the "Mannerheim Line" as a symbol of invincibility.

Keywords: Mannerheim, Finland, Winter War, strategy, independence, geopolitics, national unity.

Вступ

Постать Карла Густава Еміля Маннергейма є унікальним прикладом того, як одна особистість може змінити вектор розвитку цілої нації. Будучи аристократом шведського походження та колишнім генералом російської імператорської армії, він зумів стати символом боротьби Фінляндії за свободу. Актуальність дослідження його спадщини зумовлена необхідністю аналізу досвіду малих держав у протистоянні агресії з боку великих імперій, що залишається критично важливим для сучасної геополітики.

Результати дослідження

Становлення Карла Густава Маннергейма як державного діяча відбувалося в умовах глибокої суспільної кризи та геополітичної невизначеності [1]. Повернувшись до Фінляндії після багаторічної служби в Російській імперії, він опинився в епіцентрі боротьби за самовизначення нації, де його військовий досвід став вирішальним чинником збереження державності. Під час громадянської війни 1918 р. Маннергейм продемонстрував не лише залізну дисципліну, а й стратегічне бачення: він наполягав на створенні регулярної національної армії, вільної від іноземного впливу, що заклало фундамент для майбутньої оборонної спроможності країни. Його діяльність на посаді регента була спрямована на легітимізацію Фінляндії на міжнародній арені, де він майстерно використовував свої зв'язки в європейських дипломатичних колах для визнання незалежності молодої республіки [2].

У міжвоєнний період Маннергейм зосередився на концепції тотальної оборони, яка виходила далеко за межі суто військових аспектів. Очоливши Раду оборони у 1931 р., він зіткнувся з хронічним недофінансуванням армії, проте зумів переконати політичне керівництво у необхідності модернізації озброєння та будівництва фортифікаційних споруд на Карельському перешийку. Важливо розуміти, що славнозвісна «Лінія Маннергейма» була для нього не просто ланцюгом бетонних дотів, а передусім символом національної стійкості [3]. Маршал неодноразово підкреслював, що справжня сила оборони криється в єдності народу, а не в товщині бетону. Ця ідеологія принесла плоди під час Зимової війни 1939–1940 рр., коли фінське суспільство, попри внутрішні політичні розбіжності, консолідувалося навколо свого головнокомандувача. Його тактика «активної оборони» та вміння використовувати суворі кліматичні умови дозволили малій державі стримати натиск надпотужної воєнної машини Радянського Союзу, що стало сенсацією для світової спільноти.

Період Другої світової війни виявив у Маннергеймі талант видатного політичного прагматика. Опинившись у ситуації складного вибору між двома тоталітарними режимами, він обрав шлях «спільного воювання» з Німеччиною виключно заради повернення втрачених територій та

забезпечення безпеки кордонів. При цьому маршал виявив надзвичайну принциповість, відмовившись підпорядковувати фінські війська німецькому командуванню або брати участь у штурмі Ленінграда. Він розумів, що Фінляндія має вести власну, «окрему» війну, залишаючи простір для дипломатичного маневру та майбутнього виходу з конфлікту [4]. Його здатність зберігати дистанцію від ідеологічних доктрин союзника дозволила Фінляндії уникнути долі сателіта та зберегти демократичний устрій навіть у найтемніші часи європейської історії.

У 1944 р., коли військова ситуація стала критичною, Маннергейм взяв на себе тягар найвищої державної влади, ставши президентом. Це був акт самопожертви лідера, який усвідомлював, що лише його особистий авторитет серед солдатів та цивільного населення дозволить прийняти болючі умови перемир'я без загрози внутрішнього вибуху. Він особисто контролював процес розриву відносин з Третім Рейхом та переорієнтацію зовнішньої політики країни. Завдяки його виваженим діям Фінляндія стала єдиною країною, що воювала на боці осі, але не була окупована іноземними військами та зберегла свою незалежність після війни [5]. Феномен Маннергейма полягає в тому, що він зміг трансформувати суто військовий авторитет у моральний капітал цілої нації, ставши точкою опори, навколо якої відбулося відродження фінської держави. Його спадщина – це приклад того, як поєднання аристократичного кодексу честі, глибокого патріотизму та безжального реалізму дозволяє перемагати навіть у безнадійних обставинах.

Висновки

Карл Густав Маннергейм увійшов в історію не просто як видатний полководець, а як «батько нації». Його стратегія базувалася на трьох стовпах: військовій підготовці, дипломатичній гнучкості та національній єдності. Досвід Маннергейма доводить, що воля до спротиву та чітке стратегічне планування здатні забезпечити виживання держави навіть у найнесприятливіших умовах. Сьогодні його постать залишається еталоном служіння державним інтересам.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Шурхало Д. Маннергейм і Скоропадський: фінський та український шляхи до незалежності. *Радіо Свобода*. URL: [https://www.radiosvoboda.org/a/28538580.html] (дата звернення: 13.05.2026).
2. Друга світова війна:хронологія | Енциклопедія Голокосту. *Holocaust Encyclopedia*. URL: [https://encyclopedia.ushmm.org/content/uk/article/world-war-ii-key-dates] (дата звернення: 13.05.2026).
3. Шурхало Д. Як Фінляндія у Другу світову війну «пройшла між краплинками»?. *Радіо Свобода*. URL: [https://www.radiosvoboda.org/a/finlyandiya-druha-svitova-viyna/31713199.html] (дата звернення: 13.05.2026).
4. РАДЯНСЬКО-ФІНЛЯНДСЬКА ВІЙНА 1939–1940. *Електронна бібліотека | Інститут історії України*. URL: [https://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Radiansko_finliandska_1939_1940] (дата звернення: 13.05.2026).
5. Уроки Маннергейма. *АрміяInform | Інформаційне агентство*. URL: [https://armyinform.com.ua/2022/06/16/uroky-mannergejma/] (дата звернення: 13.05.2026).

Василинич Марія Володимирівна *– студентка групи ПЗТ-24б, Факультет інформаційних електронних систем, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: mariykavasilinich@gmail.com.*

Науковий керівник – **Герасимов Тимофій Юрійович** – доктор історичних наук, доцент кафедри суспільно політичних наук, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: timger84@gmail.com.

Vasylynych Mariia V. *– student of group PZT-24b, Department of Information Electronic Systems, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: mariykavasilinich@gmail.com.*

Scientific supervisor – **Gerasymov Tymofiy Yuriyovych** – Doctor of Sciences (History), Associate Professor of Social and Political Sciences Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: timger84@gmail.com.

УДК 94(430)"1933/1945":32.019.5

К. В. Козак

ІДЕОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ДО ВІЙНИ В ГІТЛЕРІВСЬКІЙ НІМЕЧЧИНІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі здійснено комплексний аналіз ідеологічної підготовки до війни в гітлерівській Німеччині у 1930-х роках. Розглянуто роль націонал-соціалістичної ідеології, державної пропаганди, системи освіти, молодіжних організацій та репресивного апарату у формуванні мілітаристського світогляду населення. Досліджено механізми легітимізації агресивної зовнішньої політики та підготовки суспільства до Другої світової війни.

Ключові слова: націонал-соціалізм; пропаганда; мілітаризм; тоталітаризм; ідеологія; реваншизм; Друга світова війна.

Abstract

The paper provides a comprehensive analysis of ideological preparation for war in Hitle''s Germany in the 1930s. It examines the role of National Socialist ideology, state propaganda, the education system, youth organizations, and the repressive apparatus in shaping a militaristic worldview. The mechanisms used to legitimize aggressive foreign policy and prepare society for World War II are analyzed.

Keywords: national socialism; propaganda; militarism; totalitarianism; ideology; revanchism; World War II.

Вступ

Прихід до влади Адольфа Гітлера у 1933 р. став початком глибоких трансформацій німецького суспільства. Націонал-соціалістичний режим поставив за мету ревізію результатів Першої світової війни та створення сильної мілітаризованої держави. Підготовка до війни здійснювалася не лише у військово-економічній площині, але й через масштабну ідеологічну перебудову суспільної свідомості.

Метою дослідження є розкриття основних напрямів ідеологічної підготовки Німеччини до війни та визначення їхнього впливу на політичне та соціальне життя країни.

Результати дослідження

1. Ідеологічні засади націонал-соціалізму

Ідеологія націонал-соціалізму стала фундаментом політичної системи Третього Рейху та визначала всі напрями державної політики. Центральне місце в ній посідала расова теорія, що проголошувала німців «вищою арійською расою», покликаною панувати над іншими народами. Антисемітизм перетворився на державну доктрину, що легітимізувала дискримінацію, переслідування та фізичне знищення євреїв.

Важливим елементом ідеології був реваншизм, спрямований на перегляд Версальського договору, який у пропаганді зображувався як «приниження німецької нації». Концепція Lebensraum («життєвого простору») обґрунтовувала необхідність територіальної експансії на Схід. Формування культу фюрера забезпечувало персоніфікацію влади та беззаперечне підпорядкування суспільства волі Гітлера, який подавався як єдиний носій істини та гарантія національного відродження [1].

Націонал-соціалістична ідеологія формувала цілісну систему поглядів, у якій війна розглядалася як природний стан розвитку нації. Вона ґрунтувалася на переконанні, що історія є боротьбою рас, а тому лише «арійці» мають право на панування. Такий підхід виправдовував агресію, експансію та насильство як необхідні засоби забезпечення «життєвого простору». Ідеологія також активно використовувала міфологізацію минулого: німецький народ зображувався як спадкоємець давньої героїчної традиції, що нібито зобов'язує його до нових завоювань. Культ фюрера підсилював цю систему, адже Гітлер подавався як єдиний здатний привести націю до величі, а його воля – як абсолютний закон.

2. Пропаганда як інструмент мобілізації

Пропаганда стала ключовим механізмом формування суспільної свідомості та мобілізації населення на підтримку агресивної політики. Міністерство народної просвіти та пропаганди під керівництвом

Йозефа Геббельса встановило тотальний контроль над інформаційним простором: пресою, радіо, книговиданням, театром, кінематографом.

Пропагандистські матеріали створювали образ «єдиного німецького народу», об'єднаного навколо фюрера. Масова культура мілітаризувалася: фільми, плакати та радіопередачі прославляли військову доблесть, дисципліну та жертовність. Паралельно формувався образ зовнішнього ворога – євреїв, слов'ян, комуністів, західних демократій – що нібито загрожували існуванню Німеччини. Це створювало психологічне підґрунтя для виправдання майбутніх воєнних дій.

Пропаганда не лише інформувала населення, а й формувала емоційний фон, необхідний для підтримки мілітаристської політики. Вона створювала атмосферу постійної загрози, у якій будь-які дії режиму виглядали виправданими. Особливу роль відігравали масові заходи – паради, з'їзди, театралізовані виступи, – що мали на меті викликати відчуття єдності та піднесення. Кінематограф використовувався для романтизації війни та демонстрації «героїчного» образу німецького солдата. Пропаганда також активно маніпулювала фактами, створюючи альтернативну реальність, у якій Німеччина постає жертвою міжнародних змов, а тому змушена діяти рішуче. Такий інформаційний тиск поступово знижував критичне мислення населення та формував готовність до підтримки агресивних рішень [1].

3. Мілітиризація освіти та виховання молоді

Освітня система була повністю підпорядкована завданню формування покоління, відданого нацистській ідеології та готового до війни. Навчальні програми переглядалися таким чином, щоб підкреслювати расову теорію, історичний міф про велич німецької нації та необхідність боротьби за «життєвий простір». Значно збільшувався обсяг занять із фізичної підготовки [2].

Молодіжні організації – Гітлер'югенд та Союз німецьких дівчат – стали інструментами виховання дисципліни, колективізму та безумовної лояльності до режиму. Через систему таборів, маршів, змагань і політичних занять молодь поступово втягувалася у мілітаристську культуру. Таким чином, держава забезпечувала безперервність ідеологічного впливу від дитячого віку до вступу на військову службу.

Мілітаризація освіти охоплювала не лише навчальні програми, а й методи виховання. Учнів привчали до суворої дисципліни, колективної відповідальності та підпорядкування авторитету. У школах активно впроваджувалися напіввійськові практики: стройова підготовка, спортивні нормативи, участь у маршах та змаганнях. Учителі проходили спеціальні курси ідеологічної підготовки, щоб забезпечити єдність виховного впливу. Молодіжні організації виконували роль «містка» між школою та армією: хлопців готували до служби у вермахті, а дівчат – до ролі матерів «арійських» дітей. У результаті формувалося покоління, для якого війна та служба державі були не лише обов'язком, а й частиною особистої ідентичності.

4. Репресивний апарат і контроль над суспільством

Для збереження ідеологічної монополії нацистський режим створив розгалужену систему репресивних інституцій: Гестапо, СС, концентраційні табори. Будь-які прояви політичного інакомислення жорстоко придушувалися. Опозиційні партії були заборонені, профспілки ліквідовані, їхні лідери – ув'язнені або змушені до еміграції.

Цензура охоплювала всі сфери суспільного життя. Страх перед переслідуваннями сприяв формуванню атмосфери тотального контролю, у якій громадяни були змушені демонструвати лояльність до режиму. Репресивний апарат не лише усував опонентів, а й слугував інструментом психологічного тиску, що забезпечував пасивну підтримку політики Гітлера.

5. Економічна та психологічна підготовка до війни

Паралельно з ідеологічною мобілізацією здійснювалася масштабна економічна перебудова, спрямована на створення потужного військово-промислового комплексу. Держава інвестувала у виробництво озброєнь, розвиток інфраструктури та програму «автобанів». Політика «автаркії» прагнула зменшити залежність Німеччини від імпорту та забезпечити ресурси для тривалої війни [3].

Психологічна підготовка населення включала формування готовності до матеріальних труднощів, жертв і мобілізації. Пропаганда створювала образ сильної, відродженої держави, яка нібито здатна забезпечити добробут лише через експансію. Таким чином, економічні реформи та психологічний вплив працювали синхронно, створюючи суспільство, що сприймало війну як неминучий і навіть бажаний етап розвитку країни.

Висновки

Ідеологічна підготовка до війни в гітлерівській Німеччині була системним, цілеспрямованим і багаторівневим процесом, що охоплював усі сфери суспільного життя. Націонал-соціалістична ідеологія створила цілісну картину світу, у якій війна подавалася як природний і неминучий шлях розвитку німецької нації. Через пропаганду, реформу освіти, мілітаризацію молоді та репресивну політику режим забезпечив формування суспільства, готового підтримати агресивну зовнішню політику та прийняти насильство як норму.

Ключову роль відіграла пропаганда, що перетворилася на інструмент тотального контролю над свідомістю населення. Вона формувала образ ворога, конструювала міф про «національне відродження» та виправдовувала експансію як історичну місію Німеччини. Освітня система та молодіжні організації забезпечували виховання нового покоління, яке з дитинства засвоювало расові догми, культ сили та безумовну лояльність до фюрера.

Репресивний апарат усував будь-які альтернативні джерела інформації та політичні сили, створюючи атмосферу страху й покори. Економічна мобілізація та психологічна підготовка населення доповнювали ідеологічний вплив, формуючи переконання, що війна є необхідною умовою зміцнення держави та забезпечення її майбутнього.

Таким чином, саме поєднання ідеологічної доктрини, пропагандистського тиску, контролю над освітою, репресій та економічної мобілізації створило передумови для широкої підтримки агресивної політики Третього Рейху. Ідеологічна підготовка стала одним із ключових чинників, що зробили можливим розв'язання Другої світової війни та масштабні злочини нацистського режиму. Досвід Німеччини 1930-х рр. демонструє, наскільки небезпечним може бути поєднання тоталітарної влади, маніпуляції масовою свідомістю та мілітаристської ідеології.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. United States Holocaust Memorial Museum. Nazi Propaganda. URL: https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/nazi-propaganda (дата звернення: 03.03.2026).

2. Evans R. The Third Reich at War. London: Penguin Books, 2009. URL: https://www.penguinrandomhouse.com/books/307219/the-third-reich-at-war-by-richard-j-evans/ (дата звернення: 03.03.2026).

3. Kershaw I. Hitler: A Biography. New York: W. W. Norton & Company, 2008. URL: https://wwnorton.com/books/9780393320350 (дата звернення: 03.03.2026).

Костянтин Вячеславович Козак – студент групи 1КІТС-24б, факультет менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: kkozak256@gmail.com;

Науковий керівник – ***Герасимов Тимофій Юрійович*** – доктор історичних наук, доцент кафедри суспільно-політичних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна, e-mail: timger84@gmail.com

Konstantin V. Kozak – student of group 1KITS-24b, Faculty of Management and Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: kkozak256@gmail.com;

Scientific supervisor: ***Gerasymov Tymofiy Yuriyovych*** – Doctor of Sciences (History), Associate Professor of Social and Political Sciences Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: timger84@gmail.com

УДК 355.4:004.7(477)

М.О. Шінкарук-Диковицький

МЕРЕЖЕЦЕНТРИЧНІ БОЙОВІ ДІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ДОСВІД РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Сучасні збройні конфлікти зазнали докорінних змін під впливом розвитку інформаційних технологій. У цій роботі розглядається перехід до концепції мережецентричної війни на прикладі російсько-української війни. Проаналізовано використання систем ситуаційної обізнаності, безпілотних технологій та супутникового зв'язку як ключових факторів асиметричної переваги. Доведено, що інтеграція програмного забезпечення у військову логістику та управління артилерією кардинально змінює парадигму ведення бойових дій.

Ключові слова: російсько-українська війна, мережецентрична війна, інформаційні технології, безпілотні літальні апарати, ситуаційна обізнаність.

Abstract

Modern armed conflicts have undergone fundamental changes under the influence of information technology development. This paper explores the transition to the concept of network-centric warfare using the example of the russian-Ukrainian war. The use of situational awareness systems, unmanned technologies, and satellite communications as key factors of asymmetric advantage is analyzed. It is proven that the integration of software into military logistics and artillery management radically changes the paradigm of warfare.

Keywords: russian-Ukrainian war, network-centric warfare, information technologies, unmanned aerial vehicles, situational awareness.

Вступ

У новітній історії людства війна вийшла за межі класичного зіткнення великих мас піхоти та бронетехніки. На початку XXI ст. західна військова думка сформулювала концепцію «мережецентричної війни» (Network-centric warfare), яка передбачає об'єднання всіх учасників бойових дій в єдину інформаційну мережу. Це дозволяє досягти інформаційної переваги, прискорити прийняття рішень та підвищити точність ураження. Повномасштабне вторгнення, яке розпочала росія у 2022 р., стало найбільшим випробуванням цієї концепції в умовах реального конвенційного конфлікту високої інтенсивності. Незважаючи на кількісну перевагу росії в живій силі та техніці, Україна змогла нав'язати асиметричну боротьбу саме завдяки швидкій інтеграції цивільних IT-рішень та інноваційного програмного забезпечення у військову структуру.

Результати дослідження

Головною особливістю російсько-української війни стала тотальна цифровізація поля бою. Традиційна радянська доктрина, яку використовує росія, базується на жорсткій вертикалі управління, де інформація від солдата до генерала йде годинами. Натомість українська сторона імплементувала горизонтальні системи зв'язку.

Одним із найвизначніших досягнень українського оборонного IT-сектору стало створення системи DELTA. Це хмарна платформа ситуаційної обізнаності, яка збирає дані з різних джерел: супутників, безпілотників, радіоперехоплень, розвідників на місцях та радарів. Система створює інтерактивну карту поля бою в реальному часі. Для фахівців з інженерії програмного забезпечення ця система є прикладом ідеально побудованої архітектури високого навантаження (HighLoad), що працює в умовах постійних кібератак. Завдяки системі DELTA командир батальйону бачить ту ж картину, що й оператор дрона в окопі, що скорочує час від виявлення цілі до її ураження (kill chain) з кількох годин до лічених хвилин [1].

Війна також продемонструвала ефективність спеціалізованого програмного забезпечення на тактичному рівні. Додатки типу «Кропива» встановлюються на звичайні планшети і дозволяють автоматизувати розрахунки для артилерійської стрільби. Якщо росія витрачає час на ручні розрахунки за таблицями стрільби, то українські артилеристи отримують готові координати, враховуючи метеоумови, знос ствола та тип снаряда, просто ввівши дані у програму. Це перетворило розрізнені гармати на єдину інтелектуальну мережу, яка здатна завдавати ударів і миттєво змінювати позицію [2].

Еволюція безпілотників пройшла шлях від звичайних цивільних квадрокоптерів для розвідки до ударних FPV-дронів. Проте зараз війна переходить на новий технологічний етап - використання машинного зору (Machine Vision) та елементів штучного інтелекту. Оскільки росія активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для придушення сигналу управління дроном, розробники програмного забезпечення створюють алгоритми, які дозволяють дрону самостійно захоплювати ціль на фінальному етапі польоту. Автономна навігація без використання GPS стала критичною необхідністю [3].

Жодна мережецентрична війна неможлива без стабільного зв'язку. Використання терміналів Starlink дозволило українській армії забезпечити підрозділи широкосмуговим інтернетом навіть у зонах, де повністю знищена інфраструктура. Це нівелювало спроби росії ізолювати райони бойових дій та зруйнувати комунікацію між підрозділами [4].

Висновки

Російсько-українська війна довела, що в новітній історії технологічна перевага та швидкість обробки інформації можуть компенсувати кількісну нестачу озброєння. Інтеграція програмного забезпечення у військові процеси перетворила поле бою на цифрову екосистему. Сучасні бойові дії виграють не лише солдати, але й IT-фахівці, інженери та розробники, які створюють архітектуру для швидкої передачі та аналізу даних. Цей конфлікт остаточно закріпив перехід до війн п'ятого покоління, де код і алгоритми стають такою ж важливою зброєю, як і артилерійські системи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Міністерство оборони України. Система ситуаційної обізнаності DELTA: досвід впровадження та перспективи розвитку. 2023. URL: https://mil.gov.ua/news/2023/02/04/uryad-uhvaliv-rishennya-pro-vprovadzhennya-sistemi-delta-v-silah-oboroni/ (дата звернення: 01.05.2026).
2. Радченко О. Мережецентрична війна: як програмне забезпечення змінює тактику артилерії на прикладі ГІС «Арта». *Журнал військових технологій та інновацій*. 2023. URL: https://doi.org/10.32846/2312-1153.2023.2.33 (дата звернення: 01.05.2026).
3. Сириський О. Щодо стратегії застосування безпілотних систем та інтеграції IT-рішень у Силах оборони України. 2024. URL: https://zsu.gov.ua/novini/strategiya-zastosuvannya-bezpilotnih-sistem/ (дата звернення: 01.05.2026).
4. Braw E. How Software and Starlink Are Changing the War in Ukraine. *Foreign Policy*. 2022. URL: https://foreignpolicy.com/2022/12/15/ukraine-war-software-starlink-russia/ (дата звернення: 01.05.2026).

Шінкарук-Диковицький Михайло Олегович – студент групи 4ПІ-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: a3puejlb.gpummyp@gmail.com

Науковий керівник: Герасимов Тимофій Юрійович – доцент, доктор історичних наук, кафедра суспільно-політичних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: timger84@gmail.com

Mykhailo O. Shinkaruk-Dykovytskyi – a student of 4SE-24b group, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: a3puejlb.gpummyp@gmail.com

Scientific advisor: Gerasymov Timofiy Yu. – Associate Professor, Doctor of Historical Sciences, Department of Social and Political Sciences, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: timger84@gmail.com

УДК 355.40:004.056.5(477)

В. В. Корсак

КІБЕРАТАКА NOTPETYA ЯК ІНСТРУМЕНТ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ: ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ІСТОРИЧНІ НАСЛІДКИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезах досліджується кібератака NotPetya 2017 року як інструмент гібридної війни Росії проти України. Розглянуто технічні механізми атаки, її атрибуцію групі Sandworm ГРУ, глобальні економічні наслідки понад 10 млрд доларів та міжнародно-правові виміри інциденту. Зроблено висновок, що NotPetya є визначальним прецедентом застосування державної кіберзброї в сучасному збройному конфлікті.

Ключові слова: NotPetya, гібридна війна, Sandworm, кіберзброя, критична інфраструктура, Україна.

Abstract

Theses examine the 2017 NotPetya cyberattack as a tool of Russia's hybrid war against Ukraine. The technical mechanisms of the attack, its attribution to the Sandworm group of the GRU, the global economic consequences of more than $10 billion and the international legal dimensions of the incident are considered. It is concluded that NotPetya is a defining precedent for the use of state cyberweapons in a modern armed conflict.

Keywords: NotPetya, hybrid warfare, Sandworm, cyberweapons, critical infrastructure, Ukraine.

Вступ

Кібератака NotPetya, що відбулася 27 червня 2017 р., стала переломним моментом в еволюції гібридної війни. Вона ознаменувала нову еру кібервійни з підтримкою держав, де Україна стала мішенню кремлівських операцій, спрямованих на залякування тих, хто веде з нею бізнес [1]. Атака швидко вийшла за межі однієї країни і завдала безпрецедентної шкоди глобальній інфраструктурі, поставивши гострі питання щодо меж застосування кіберзброї та відповідальності держав у цифровому просторі [2]. Метою цих тез є комплексний аналіз технічних характеристик NotPetya, її місця в контексті гібридної агресії Росії проти України та довгострокових наслідків для міжнародної безпеки і кіберполітики.

Результати дослідження

NotPetya лише імітувала здирницьке програмне забезпечення. Попри шифрування файлів, зв'язку між ключем і ідентифікатором жертви не існувало – відновити дані навіть після сплати викупу було технічно неможливо, тому за своєю поведінкою це руйнівне шкідливе ПЗ, а не здирницьке [3]. В основі атаки лежав експлойт EternalBlue (CVE-2017-0144), що використовував уразливість протоколу SMB операційних систем Windows [4], а також інструмент Mimikatz для автоматизованої крадіжки паролів і подальшого lateral movement між вузлами мережі [5]. Велика українська банківська мережа була виведена з ладу за 45 с., а транзитний вузол країни – за 16 с. [6].

Вектором первинного зараження стало популярне українське бухгалтерське програмне забезпечення M.E.Doc. Зловмисники впровадили бекдор у середовище його розробки ще з квітня 2017 р., що дозволяло виконувати довільні команди та завантажувати шкідливі компоненти на уражені системи, а саме програмне забезпечення було вразливим з 2013 р. через незадовільне управління оновленнями та бекдорене тричі [7]. Такий підхід засвідчив витончений рівень підготовки операції та тривале попереднє планування.

Щодо атрибуції, ЦРУ США з «високим рівнем впевненості» встановило, що атаку здійснили хакери ГРУ Росії з метою дестабілізації фінансової системи України в умовах триваючої війни на Донбасі [8]. Велика Британія офіційно атрибутувала атаку підрозділу 74455 ГРУ, відомому як група Sandworm, у 2018 р. [9]. Мотив атаки був геополітичним: дестабілізувати Україну та сіяти

хаос, а не здійснювати фінансове вимагання [10], що вписує NotPetya в систематичний характер операцій Sandworm, включаючи знеструмлення електромереж України у 2015-2016 рр. [11].

Загальні збитки від атаки перевищили 10 млрд $: Maersk зазнала порушення операцій у 76 портах зі збитками 200–300 млн $, Merck – 870 млн $ [12]. Система радіаційного моніторингу Чорнобильської АЕС вийшла з ладу, постраждали українські міністерства, банки та метрополітен [13]. Радник Білого дому Том Боссерт охарактеризував атаку як «рівнозначну застосуванню ядерної бомби для досягнення незначної тактичної перемоги» [14]. Вірус вийшов з-під контролю і поширився назад на Росію, пошкодивши системи державної нафтової компанії «Роснефть», що унаочнило принципову некерованість подібної кіберзброї.

З міжнародно-правової точки зору NotPetya порушила суверенітет держав, оскільки серйозно заблокувала функціонування їхньої кіберінфраструктури у спосіб, що перевищував тимчасову відмову в обслуговуванні [15]. У лютому 2018 р. 7 країн спільно засудили Росію, що стало першим в історії прецедентом єдиної міжнародної атрибуції кібератаки [16]. Страхова компанія Zurich відмовила у виплаті 100 млн $, кваліфікувавши атаку як акт війни, однак суд відхилив це трактування [17]. Серед практичних уроків – необхідність ефективного управління вразливостями, актуального обліку мережевих активів та сегментації мережі для локалізації атак [18], адже законодавство у сфері кібербезпеки неухильно відстає від найновіших загроз, а суттєві заходи вживаються переважно лише після значних внутрішніх потрясінь [19].

Висновки

NotPetya є визначальною подією в історії гібридної війни та розвитку кіберзброї. Атака заклала нову парадигму деструктивної кіберзброї, що маскується під здирницьке ПЗ і вражає через довірені канали оновлень. Вона підтвердила системний характер кіберагресії Росії проти України як складової гібридної війни. Збитки понад 10 млрд $ і ураження компаній у десятках країн довели некерованість кіберзброї в умовах глобальної цифрової взаємозалежності. Атака виявила критичні прогалини в міжнародному праві щодо кваліфікації кібератак і механізмів колективного реагування. Уроки NotPetya зберігають гостру актуальність в умовах повномасштабної війни та безперервного кіберпротистояння.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. HYPR. What is NotPetya? 5 Fast Facts // Security Encyclopedia. URL: https://www.hypr.com/security-encyclopedia/notpetya (дата звернення: 08.05.2026).
2. CCDCOE. NotPetya (2017) – International Cyber Law: Interactive Toolkit. URL: https://cyberlaw.ccdcoe.org/wiki/NotPetya_(2017) (дата звернення: 08.05.2026).
3. CISA. Petya Ransomware. Alert TA17-181A. – 2017. URL: https://www.cisa.gov/news-events/alerts/2017/07/01/petya-ransomware (дата звернення: 08.05.2026).
4. Armis. Reflecting on NotPetya: A Milestone in Cyberwarfare History. – 2023. URL: https://www.armis.com/blog/reflecting-on-notpetya-a-milestone-in-cyberwarfare-history/ (дата звернення: 08.05.2026).
5. Wikipedia. Petya and NotPetya. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Petya_and_NotPetya (дата звернення: 08.05.2026).
6. HYPR. What is NotPetya? 5 Fast Facts // Security Encyclopedia. URL: https://www.hypr.com/security-encyclopedia/notpetya (дата звернення: 08.05.2026).
7. Kerttunen M., Hemmelskamp J. MACI NotPetya // EURepoC. URL: https://eurepoc.eu/wp-content/uploads/2023/05/MACI_NotPetya.pdf (дата звернення: 08.05.2026).
8. Interfax Ukraine. CIA: Cyberattacks Against Ukraine Committed by Russian Military. URL: https://en.interfax.com.ua/news/general/476772-amp.html (дата звернення: 08.05.2026).
9. UK Government. Profile: GRU Cyber and Hybrid Threat Operations. URL: https://www.gov.uk/government/publications/profile-gru-cyber-and-hybrid-threat-operations/ (дата звернення: 08.05.2026).
10. Zoho Workplace. The NotPetya Catastrophe – Global Havoc in 2017. – 2023. URL: https://www.zoho.com/workplace/articles/notpetya-cyberattack.html (дата звернення: 08.05.2026).
11. Greenberg A. The Untold Story of NotPetya // Wired. – 2018. URL: https://www.wired.com/story/notpetya-cyberattack-ukraine-russia-code-crashed-the-world/ (дата звернення: 08.05.2026).
12. CyberRanges. How Did NotPetya Cost Businesses Over $10 Billion? URL: https://cyberranges.com/how-did-notpetya-cost-businesses-over-10-billion-in-damages/ (дата звернення: 08.05.2026).
13. Zoho Workplace. The NotPetya Catastrophe – Global Havoc in 2017. – 2023. URL: https://www.zoho.com/workplace/articles/notpetya-cyberattack.html (дата звернення: 08.05.2026).
14. Control Engineering. How NotPetya Ransomware Took Down Maersk. URL: https://www.controleng.com/throwback-attack-how-notpetya-accidentally-took-down-global-shipping-giant-maersk/ (дата звернення: 08.05.2026).
15. Schmitt M. N. The NotPetya Cyber Operation as a Case Study of International Law // EJIL: Talk! – 2017. URL: https://www.ejiltalk.org/the-notpetya-cyber-operation-as-a-case-study-of-international-law/ (дата звернення: 08.05.2026).

16. Krasznay Cs. Case Study: The NotPetya Campaign // Academia.edu. – 2020. URL: https://www.academia.edu/49546003/Case_Study_The_NotPetya_Campaign (дата звернення: 08.05.2026).
17. CIAB. NotPetya: A War-Like Exclusion? – 2019. URL: https://www.ciab.com/resources/notpetya-a-war-like-exclusion/ (дата звернення: 08.05.2026).
18. Infosecurity Europe. What Have We Learned from NotPetya Six Years On? URL: https://www.infosecurityeurope.com/en-gb/blog/threat-vectors/learnings-from-notpetya-cyberattack.html (дата звернення: 08.05.2026).
19. Cybrary. NotPetya: Its Consequences. – 2021. URL: https://www.cybrary.it/blog/notpetya-its-consequences (дата звернення: 08.05.2026).

Корсак Вікторія Валентинівна – студентка групи 4ПІ-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: vkorsak11@gmail.com
Герасимов Тимофій Юрійович – доктор історичних наук, доцент кафедри суспільно-політичних наук Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, e-mail: timger84@gmail.com

Korsak Viktoria V. – Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: vkorsak11@gmail.com
Gerasymov Tymophiy Y. – Doctor of Historical Sciences, Associate Professor department of society political sciences, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. e-mail: timger84@gmail.com

УДК 316.6

М. О. Царенко
А. В. Слободянюк

СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ПРОБЛЕМИ ПРОСТИТУЦІЇ В УКРАЇНІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі досліджується соціальне сприйняття явища проституції в середовищі сучасної студентської молоді. Проаналізовано ставлення респондентів до секс-бізнесу як економічного та правового феномена, виявлено основні мотиви залучення молоді до цієї сфери та оцінено рівень толерантності суспільства. Наведено результати суцільного соціологічного дослідження, проведеного серед студентів другого курсу Вінницького національного технічного університету.

Ключові слова: студентська молодь, проституція, секс-бізнес, соціологічне дослідження, соціологія девіантної поведінки.

Abstract

This work examines the social perception of prostitution among today's student population. It analyzes respondents' attitudes toward the sex industry as an economic and legal phenomenon, identifies the main reasons why young people enter this field, and assesses the level of societal tolerance. The results of a comprehensive sociological study conducted among second-year students at Vinnytsia National Technical University are presented.

Keywords: university students, prostitution, the sex industry, sociological research, sociology of deviant behavior.

Вступ

Проституція як соціальне явище в сучасній Україні трансформувалася у масштабну тіньову сферу, що функціонує поза межами правового поля [1]. Це створює низку загроз: від поширення корупції та організованої злочинності до критичних ризиків для громадського здоров'я. Саме тому вивчення даної проблематики потребує ґрунтовного соціологічного аналізу та використання загальнотеоретичних підходів [2].

Особливої уваги заслуговує те, як це явище сприймає нове покоління фахівців. Сучасне студентство формується в умовах вільного доступу до інформації, розмиття кордонів між табуйованим і дозволеним, а також швидкої зміни соціальних норм. З огляду на це, в умовах трансформації суспільства надзвичайно важливим є розгляд змін у сприйнятті моралі та вимірюванні цінностей молодим поколінням [3].

Водночас у суспільстві та науковій спільноті не вщухають активні дискусії щодо того, як саме держава має реагувати на цей тіньовий ринок. Науковці шукають оптимальні моделі правового регулювання цієї сфери, зокрема розглядаються серйозні аргументи на користь декриміналізації [4], а також можливої легалізації проституції як економічного феномена та специфічного виду послуг [5]. Аналіз ставлення студентів до цих правових ініціатив дозволяє не лише оцінити рівень їхньої толерантності чи прагматизму, але й краще зрозуміти загальний стан сексуальної культури сучасної молоді [6].

Об'єктом даного соціологічного дослідження є представники студентської молоді 2 курсу факультету інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації (група 1ПКТ-24б) Вінницького національного технічного університету. Сукупність складається з 16 осіб, серед яких 5 – жіночої статі, 11 – чоловічої, віком від 18 до 20 років.

Предметом соціологічного дослідження є ставлення представників студентської молоді до явища проституції в Україні як до кримінального злочину чи різновиду тіньового бізнесу.

Метою даного соціологічного дослідження є з'ясувати ставлення представників студентської молоді до проблеми проституції та на основі отриманих результатів розробити практичні рекомендації щодо можливих шляхів вирішення проблеми.

Результати дослідження

В ході даного соціологічного дослідження було опитано 16 осіб. Серед опитаних 11 осіб (68,8%) – представники чоловічої статі і 5 (31,3%) – представниці жіночої статі. Віком 18 років – 7 осіб (43,8%), 19 років – 7 осіб (43,8%), 20 років – 2 особи (12,5%). З них до вступу у ВНТУ проживали в обласному центрі – 9 осіб (56,3%), у селі – 4 особи (25%), в іншому місті – 3 особи (18,8%).

В ході даного соціологічного дослідження були отримані такі результати:

На питання «Чи цікавилися Ви коли-небудь інформацією щодо масштабів та стану секс-бізнесу в Україні?» жоден респондент (0%) не відповів, що цікавився цим цілеспрямовано. Переважна більшість (62,5%) зазначили, що ніколи не цікавилися цією темою, а 37,5% звертали увагу лише тоді, коли інформація випадково траплялася в новинах чи соціальних мережах. Це свідчить про низьку актуалізацію проблеми в інформаційному просторі студентської молоді.

Оцінюючи відповіді на питання «На Вашу думку, наскільки гострою та актуальною є проблема поширення проституції для сучасного українського суспільства?» за 5-бальною шкалою, ми отримали середній показник 2,81 бала. Хоча найбільша група опитаних (31,3%) оцінила актуальність на 4 бали, чверть респондентів вважають проблему зовсім не гострою (1 бал), що вказує на неоднозначність сприйняття проблеми.

На питання «Чим, на Вашу думку, перш за все є проституція в сучасних українських реаліях?» майже всі респонденти (93,8%) відповіли, що це різновид тіньового бізнесу та надання послуг. Лише одна людина (6,3%) вважає це кримінальним злочином, який має каратися. Це підтверджує перехід від морально-етичного до економічного сприйняття явища молодими людьми.

Аналізуючи відповіді на питання «Як Ви вважаєте, що найчастіше штовхає людей у сферу секс-бізнесу?», можна зробити висновок, що студентська молодь вбачає головним рушієм жагу до легкої наживи (56,3% – 9 осіб), тоді як соціальну безвихідь і бідність обрали 37,5% (6 осіб), а ще 1 респондент (6,3% у варіанті «Інше») зазначив, що всі фактори діють комплексно, включаючи примус. Показово, що жоден опитаний не виокремив торгівлю людьми як єдину самостійну причину. У гендерному розрізі помітна суттєва відмінність: якщо жінки переважно пояснюють це явище меркантильністю (80% обрали варіант про швидкі гроші), то чоловіки виявилися більш емпатичними до соціально-економічних труднощів, і їхні думки розділилися рівномірно (по 45,5%) між бідністю та прагненням легкого заробітку, що в загальному підсумку свідчить про розуміння молоддю багатогранності причин вступу до цієї сфери з чітким акцентом на фінансовий інтерес.

На питання «Чи погоджуєтесь Ви з твердженням, що поширення проституції є свідченням моральної деградації нашого суспільства?» голоси розподілилися наступним чином: найбільша частка опитаних (6 осіб – 37,5%) абсолютно не погоджуються з цим твердженням. Водночас 4 особи (25%) погоджуються частково, і ще 4 особи (25%) повністю погодилися з цією думкою. Решта 2 особи (12,5%) обрали варіант «важко відповісти» (або інші перехідні варіанти). Це свідчить про помітну поляризацію поглядів у групі, проте з відчутним ухилом до лібералізації, адже найбільша єдина група респондентів категорично відкидає моралізаторський підхід.

Відповідаючи на питання «Яке з наведених тверджень найбільше відповідає Вашому ставленню до осіб, які безпосередньо надають сексуальні послуги?», респонденти обрали такі варіанти: 6 осіб (37,5%) ставляться нейтрально, вважаючи це особистим вибором кожної людини; 5 осіб (31,3%) ставляться із співчуттям, як до жертв обставин; 3 особи (18,8%) сприймають це як таку ж професію, як і будь-які інші. Лише 2 особи (12,5%) категорично засуджують таких людей. Аналіз показує, що абсолютна більшість (87,5%) не має відкритого осуду чи ворожості до секс-працівників.

На питання «Що, на Вашу думку, є головним мотивом для сучасної молоді, яка добровільно долучається до сфери секс-бізнесу (ескорт, порноіндустрія)?» (де можна було обрати кілька варіантів) відповіді розподілилися так: усі 16 респондентів (100%) обрали «бажання швидкого та легкого матеріального збагачення». Другим за частотою став «вплив масової культури, яка романтизує «легкі гроші» та розкішне життя» – 11 осіб (68,8%). Третє місце посіли «психологічні травми та відсутність підтримки в родині» – 8 осіб (50%). Крім того, 5 осіб (31,3%) вказали на «хибне уявлення про власну незалежність», 4 особи (25%) – на «неможливість знайти гідно оплачувану легальну роботу», і 3 особи (18,8%) обрали «низький рівень освіти та відсутність життєвих перспектив». Це вказує на те, що фінансовий фактор вважається безальтернативно головним рушієм, який посилюється медійним впливом,

проте молодь також визнає суттєву роль психологічних проблем, ілюзій щодо незалежності та соціальної незахищеності.

Аналізуючи відповіді на питання «Чи бачите Ви принципову різницю між «вуличною проституцією» та діяльністю у сфері «елітних ескорт-послуг» або на платформах на кшталт OnlyFans?», бачимо рівномірний розподіл: 7 осіб (43,8%) вважають ці явища абсолютно різними за суттю та безпекою, і ще 7 осіб (43,8%) зазначають, що різниця є лише у формі та доході, але суть однакова. Ще 2 особи (12,5%) взагалі не бачать жодної різниці. Це свідчить про те, що для половини опитаних діджиталізація та створення «елітного» іміджу секс-послуг не змінює їхньої справжньої сутності.

На питання «Оцініть ступінь Вашої особистої толерантності до осіб, які заробляють в ескорті або порноіндустрії (від 1 до 5)» середній бал склав 3,12. Детальний розподіл показує, що найбільша кількість опитаних (7 осіб – 43,8%) обрала нейтральну позицію (3 бали). Абсолютну толерантність (5 балів) виявили 3 особи (18,8%). Решта 6 осіб (37,4%) розподілили свої оцінки між 1, 2 та 4 балами. Загалом результати підтверджують радше нейтрально-толерантне сприйняття, аніж різко негативне.

На питання «Який підхід до регулювання проституції, на Вашу думку, є найбільш доцільним для України сьогодні?» 7 осіб (43,8%) підтримали «Шведську модель» (карати лише клієнтів/сутенерів), а 6 осіб (37,5%) виступили за повну легалізацію. Жорстку заборону і кримінальну відповідальність для всіх сторін підтримали лише 2 особи (12,5%). 1 особа (6,3%) у графі «Інше» написала: «це різновид бізнесу і мені всеодно до того чи каратимуть їх чи ні». Отже, суто каральні методи є найменш популярними, а більшість виступає за європейські підходи до регулювання.

Відповідаючи на питання «Чи змінилося б Ваше ставлення до близького друга/подруги, якби Ви дізналися про їхню участь у секс-бізнесі?», 7 осіб (43,8%) вказали, що їхнє ставлення не залежить від способу заробітку. Значна частка опитаних – 5 осіб (31,3%) – обрала варіант «важко сказати». Ще по 2 особи (по 12,5%) зазначили, що негайно припинили б спілкування, або що спілкування б продовжилося, але довіра до людини знизилася б. Таким чином, хоча відкритий розрив стосунків чи втрату довіри прогнозує лише чверть опитаних (сумарно 25%), майже третина студентів відчуває невизначеність щодо своєї реакції, тоді як найбільша група (43,8%) демонструє повну толерантність до вибору друзів.

На питання «Як Ви вважаєте, чи є існування нелегальної проституції вагомим чинником зростання організованої злочинності та торгівлі людьми в Україні?» 4 особи (25%) відповіли «так, безперечно», а 7 осіб (43,8%) обрали варіант «скоріше так». Натомість 2 особи (12,5%) вважають, що «скоріше ні», а 3 особи (18,8%) вагалися з відповіддю. Жоден респондент (0%) не обрав варіант категоричної незгоди. Загалом 68,8% опитаних чітко усвідомлюють наявність зв'язку між нелегальним статусом сфери та криміналом.

На питання «Оцініть за 5-бальною шкалою рівень загрози для громадського здоров'я (поширення ВІЛ/СНІД, венеричних хвороб) через відсутність обов'язкового медичного контролю у сфері секс-бізнесу» середній бал склав 4,0. Детальний розподіл показує, що половина респондентів (8 осіб – 50%) обрали максимальну загрозу (5 балів). Ще по 3 особи (по 18,8%) оцінили загрозу на 4 та 3 бали відповідно. Лише по 1 особі (по 6,3%) поставили 2 та 1 бал. Це доводить, що медичні ризики студенти розглядають як найбільш гострий і очевидний негативний наслідок цієї проблеми.

Аналізуючи відповіді на питання «Чи згодні Ви з думкою, що через перебування секс-бізнесу в «тіні» держава втрачає значні фінансові ресурси (податки), які могли б поповнювати бюджет?», бачимо, що переважна більшість опитаних поділяє цю думку. Зокрема, половина респондентів (8 осіб – 50%) згодні частково, а ще 4 особи (25%) – згодні повністю. Важко було відповісти 3 особам (18,8%), і лише 1 особа (6,3%) висловила незгоду. У підсумку, 75% студентів розуміють і визнають економічні втрати держави через нелегальний статус цієї діяльності.

Висновки

Отже, в ході даного соціологічного дослідження було опитано 16 студентів ВНТУ. З'ясовано, що сучасна молодь демонструє високий рівень лібералізації поглядів та здебільшого відходить від традиційного морального засудження чи стигматизації осіб, які надають сексуальні послуги. Проституція сприймається ними виключно прагматично – як різновид тіньового бізнесу, породжений насамперед бажанням швидкого матеріального збагачення, а також складними життєвими умовами. Попри загальну толерантність до секс-працівників, студентство чудово усвідомлює всі супутні загрози нелегального

статусу цієї діяльності: медичні (поширення захворювань), кримінальні (зростання організованої злочинності) та економічні (втрата податків). Це свідчить про наявність чіткого запиту серед молодого покоління на вирішення проблеми шляхом впровадження сучасних європейських правових механізмів, а не через замовчування проблеми чи сліпі репресивні заходи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Мінц М. О. Соціологія девіантної поведінки: проституція / М. О. Мінц // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Соціологія. – 2008. – Т. 103, Вип. 90. – С. 61–65. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdusoc_2008_103_90_13
2. Соціологія : навч. посібник / Є. В. Перегуда [та ін.]. – Київ : КНУБА, 2012. – 140 с.
3. Слободянюк А. В. Погляди на мораль, зміни у вимірюванні цінностей (за результатами дослідження [Електронний ресурс] / А. В. Слободянюк, Т. В. Шульга // Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. – Електрон. текст. дані. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2019/paper/view/7812
4. Снісаренко К. С. Декриміналізація проституції в Україні: «за і проти» / К. С. Снісаренко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4. – С. 458–463. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2012_4_67
5. Габрелян А. Ю. Доцільність легалізації проституції в Україні: аргументи «за» / А. Ю. Габрелян // Сучасні питання економіки і права. – 2018. – Вип. 2. – С. 135–143. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spep_2018_2_19
6. Слободянюк А. В., Білецька М. В. Стан сексуальної культури молоді // Габітус. 2025. № 71. С. 25-30. DOI: https://doi.org/10.32782/2663-5208

Царенко Максим Олександрович – студент групи 1ПКТ-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: maksimcarenko700@gmail.com.

Слободянюк Анатолій Володимирович – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри суспільно-політичних наук, науковий керівник лабораторії соціологічних досліджень Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, e-mail: slobodyanyuk@vntu.edu.ua

Tsarenko Maksym Oleksandrovych – student of group 1PKT-24b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: maksimcarenko700@gmail.com.

Slobodyanyuk Anatoly Volodymyrovych – PhD in Sociology, assistant professor of social and political sciences, scientific director of the laboratory of sociological researches Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: slobodyanyuk@vntu.edu.ua

УДК 316.6

Д. К. Подзігун
А. В. Слободянюк

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглядаються результати конкретного соціологічного дослідження ціннісних орієнтацій студентської молоді 2 курсу факультету інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації Вінницького національного технічного університету. Визначено провідні життєві цінності студентів, виявлено чинники їх формування та встановлено відмінності між статями у ставленні до духовних цінностей.

Ключові слова: ціннісні орієнтації, студентська молодь, соціологічне дослідження, життєві цінності, сім'я, самореалізація.

Abstract:

The paper examines the results of a specific sociological study of the value orientations of 2nd year students of the Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation of Vinnytsia National Technical University. The leading life qualities of students are determined, the factors of their formation are revealed, and the differences between classes in the attitude towards spiritual values are established.

Keywords: value orientations, students, sociological research, life values, family, self-fulfilment.

Вступ

Життєві цінності є важливою складовою формування особистості сучасної молоді. Процес їхнього становлення часто супроводжується певними труднощами, адже проблеми адаптації студентської молоді у вищому навчальному закладі безпосередньо впливають на їхній подальший соціальний розвиток [1]. Важливу роль у цьому процесі відіграють внутрішні чинники та особистісні ресурси студентської молоді, які виступають інструментом подолання кризових ситуацій [2]. Крім того, сучасні трансформаційні процеси в суспільстві зумовлюють помітні зміни у вимірюванні цінностей та поглядах молоді на мораль [3].

Саме у студентському віці відбувається становлення життєвих пріоритетів, світогляду, моральних переконань та майбутніх орієнтирів особистості. Система цінностей значною мірою впливає на поведінку людини, її ставлення до суспільства, професійної діяльності та власного майбутнього. У сучасному суспільстві формування життєвих цінностей молоді відбувається під впливом багатьох чинників: сім’ї, освіти, соціального оточення, інформаційних технологій, соціальних мереж та соціально-економічної ситуації в країні. Для одних студентів найбільше значення мають сім’я, здоров’я та особисте щастя, для інших — професійна реалізація, матеріальний добробут, саморозвиток чи кар’єрне зростання.

Особливо актуальною дана проблема є серед студентської молоді, оскільки саме в цей період формується система життєвих цінностей та відбувається процес самовизначення особистості. Від сформованих ціннісних орієнтацій значною мірою залежать життєві пріоритети людини, її поведінка, цілі та рівень самореалізації у суспільстві.

Об'єктом даного соціологічного дослідження є представники студентської молоді факультету інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації 2 курсу Вінницького національного технічного університету. Об’єкт складається зі 16 чоловік, серед яких 6-жіночої статті, 10-чоловічої, віком від 18 до 20 років.

Предметом соціологічного дослідження є життєві цінності студентської молоді та їх значення у формуванні життєвих пріоритетів студентів 2 курсу факультету інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації.

Метою даного соціологічного дослідження є виявлення основних життєвих цінностей студентської молоді та визначення їх значення у житті студентів.

Результати дослідження

Дослідження проводилось у формі суцільного опитування за допомогою Google Форми у квітні 2026 року [4]. Серед 16 опитаних — 10 осіб (62,5%) чоловічої статі та 6 осіб (37,5%) жіночої статі, віком 18–20 років.

На питання «Чи цікавить Вас тема життєвих цінностей та їх ролі у Вашому житті?» рівна кількість респондентів обрала варіанти «Так, дуже цікавить» та «Скоріше так, ніж ні» — по 6 осіб (37,5% кожна група). 2 особи (12,5%) відповіли «Важко відповісти» і ще 2 особи (12,5%) зазначили, що тема їх не цікавить. Це свідчить про те, що переважна більшість студентів (75%) так чи інакше зацікавлена темою життєвих цінностей.

На питання «Чи часто Ви замислюєтесь над тим, що є для Вас найважливішим у житті?» переважна більшість респондентів — 7 осіб (43,8%) відповіли «Так, регулярно» і ще 7 осіб (43,8%) — «Інколи». Лише 1 особа (6,3%) відповіла «Рідко» і 1 особа (6,3%) — «Ніколи». Отже, переважна більшість студентів (87,6%) так чи інакше замислюється над питанням власних цінностей.

На питання «Чи пов'язані, на Вашу думку, особисті цінності людини з її повсякденними вчинками?» абсолютна більшість (10 осіб — 62,5%) відповіли «Так, безпосередньо». 3 особи (18,8%) вважають, що цінності пов'язані з вчинками, але не завжди, ще 3 особи (18,8%) — що лише у важливих ситуаціях. Жоден з респондентів (0%) не обрав варіант «Не пов'язані». Це переконливо свідчить про те, що студенти усвідомлюють взаємозв'язок між особистими цінностями та поведінкою людини.

На питання «Чи змінювались Ваші пріоритети за останній рік?» половина опитаних (8 осіб — 50%) відповіли «Дещо змінились». Чверть респондентів (4 особи — 25%) вказали на суттєві зміни. По 2 особи (12,5%) обрали варіанти «Майже не змінились» та «Зовсім не змінились». Це свідчить про те, що для більшості студентської молоді ціннісні пріоритети є динамічними і змінюються з часом.

На питання «Чи знаєте Ви, що таке «ціннісні орієнтації» як соціологічне поняття?» половина опитаних (8 осіб — 50%) відповіли, що добре розуміють це поняття. По 4 особи (25%) обрали варіанти «Чув(ла), але не впевнений(а)» та «Вперше чую це поняття». Це демонструє достатньо непоганий рівень обізнаності студентів з соціологічною термінологією [5].

На питання «Чи обговорювали Ви тему життєвих цінностей на навчальних заняттях?» половина опитаних (8 осіб — 50%) відповіли «Так, неодноразово». По 4 особи (25%) обрали варіанти «Так, але лише раз» та «Ні, такої теми не було». Отже, тема цінностей є досить присутньою в навчальному процесі студентів.

На питання «Чи маєте Ви чітко сформовані цілі та плани на найближчі 5 років?» більше половини опитаних (9 осіб — 56,3%) відповіли «Загальне уявлення без деталей». Чверть (4 особи — 25%) мають конкретний план. 2 особи (12,5%) перебувають у процесі визначення і лише 1 особа (6,3%) не має чітких планів. Це свідчить про те, що більшість студентів має певне уявлення про своє майбутнє, проте воно ще недостатньо конкретизоване.

На питання «Чи доводилось Вам свідомо відмовлятися від чогось важливого заради своїх переконань?» більше половини опитаних (9 осіб — 56,3%) відповіли «Так, але це було важко». 3 особи (18,8%) зазначили, що їм доводилось це робити неодноразово. По 2 особи (12,5%) обрали варіанти «Лише одного разу» та «Ні, не доводилось». Це свідчить про те, що переважна більшість студентів (87,6%) стикалась із ситуацією морального вибору на користь власних цінностей.

На питання «Які цінності для Вас є найважливішими?» (дозволялось обрати не більше 3 відповідей) переважна більшість опитаних (13 осіб — 81,3%) поставили на перше місце сім'ю та близьких. По 10 осіб (62,5%) обрали здоров'я та кар'єру і успіх. Матеріальний добробут і саморозвиток та освіту відзначили по 7 осіб (43,8%). Жоден респондент не обрав варіант «Інше». Отже, сім'я, здоров'я та кар'єра є трьома провідними цінностями для студентів ФІІТА ВНТУ [6].

На питання «Що, на Вашу думку, найбільше впливає на формування Ваших життєвих цінностей?» (не більше 3 відповідей) абсолютно всі опитані (16 осіб — 100%) вказали на родину і виховання. Більше третини (12 осіб — 75%) обрали власний досвід і події. 11 осіб (68,8%) назвали освіту та навчання. 9 осіб (56,3%) — друзів та оточення. Жоден респондент не вказав на соціальні мережі. Це підтверджує ключову роль родини у формуванні ціннісних орієнтацій студентської молоді.

На питання «Що важливіше для Вас особисто?» майже половина опитаних (7 осіб — 43,8%) надали перевагу Сім'ї та особистому щастю. Більше третини (6 осіб — 37,5%) зазначили, що пріоритет залежить від життєвого етапу. 2 особи (12,5%) відповіли «Важко відповісти» і лише 1 особа (6,3%)

обрала Кар'єру та професійний ріст. Це свідчить про те, що для більшості студентів сімейні цінності переважають над кар'єрними.

На питання «Чи важлива для Вас самореалізація як ціннісний пріоритет?» переважна більшість — 14 осіб (87,5%) відповіли «так». По 1 особі (6,3%) обрали варіанти «Ні» та «Частково / Важко відповісти». Результати свідчать про те, що самореалізація є надзвичайно значущою цінністю для абсолютної більшості студентської молоді.

На питання «Чи впливають, на Вашу думку, особисті цінності на вибір майбутньої професії?» більше двох третин (11 осіб — 68,8%) відповіли «Так». 3 особи (18,8%) вважають, що вплив є, але лише певною мірою. 2 особи (12,5%) відповіли «Ні». Таким чином, переважна більшість студентів усвідомлює взаємозв'язок між особистими цінностями і професійним вибором.

На питання «Оберіть цінності, що найбільше Вам притаманні» (не більше 2 відповідей) переважна більшість (14 осіб — 87,5%) назвали Чесність. 11 осіб (68,8%) — відповідальність. 4 особи (25%) обрали Свободу, 2 особи (12,5%) — Незалежність, 1 особа (6,3%) — Творчість. Це свідчить про те, що чесність і відповідальність є провідними особистісними цінностями студентів.

На питання «Що впливає на Ваші життєві плани найбільше?» абсолютно всі 16 опитаних (100%) вказали на родину. 14 осіб (87,5%) — на Власні прагнення. По 3 особи (18,8%) обрали Друзів та Навчання і викладачів. Жоден респондент не обрав варіант «Інше». Це вкотре підкреслює визначальну роль родини та особистої мотивації у формуванні життєвих планів молоді.

На відкрите питання «Назвіть 3 найважливіші, на Вашу думку, життєві цінності» респонденти давали різноманітні відповіді. Серед найпоширеніших першою цінністю студенти називали здоров'я (5 осіб) та сім'ю (4 особи). Одиничні відповіді включали: освіту, цілеспрямованість, самовдосконалення, чесність та об'єктивність, а також «життя понад усе». Серед другої за значущістю цінності найчастіше згадувались здоров'я, свобода, кар'єра та взаєморозуміння. Серед третьої цінності студенти найчастіше називали кар'єру, здоров'я, саморозвиток та кохання. Загалом відповіді свідчать про різноманітність ціннісних орієнтацій студентів, проте здоров'я, сім'я та саморозвиток є найбільш повторюваними цінностями у вільних відповідях.

На питання «Яке значення у Вашому житті займають духовні або релігійні цінності?» половина опитаних (8 осіб — 50%) відповіли «Помірне — враховую, але не завжди». 5 осіб (31,3%) вказали на незначне значення. 2 особи (12,5%) вважають духовні цінності дуже важливими, і лише 1 особа (6,3%) не надає їм жодного значення. Це свідчить про помірний, але присутній рівень значущості духовних цінностей серед студентської молоді.

Важливість окремих цінностей була оцінена за 5-бальною шкалою. Сім'я отримала середній бал 4,7, що свідчить про надзвичайно високу значущість цієї цінності для студентів. Здоров'я також отримало середній бал 4,7. Свобода оцінена на 4,3 бали, а Кар'єра — на 4,0 бали. Таким чином, сім'я та здоров'я є абсолютними лідерами серед ціннісних пріоритетів студентської молоді.

На питання «Чи маєте Ви постійну роботу або підробіток під час навчання?» більше половини (9 осіб — 56,3%) відповіли «Так» і 7 осіб (43,8%) — «Ні». З тих, хто працює, абсолютна більшість (7 осіб — 77,8%) зазначили, що робота частково вплинула на їхні ціннісні пріоритети, а 2 особи (22,2%) зазнали суттєвого переосмислення цінностей. Жоден з тих, хто працює, не зазначив, що цінності залишились незмінними.

На питання «Чи погоджуєтесь Ви, що більшість Ваших рішень зумовлена саме Вашими цінностями?» більше половини (9 осіб — 56,3%) відповіли «Погоджуюсь частково». 6 осіб (37,5%) погодились абсолютно і лише 1 особа (6,3%) не погодилась. Це узгоджується з відповідями на питання №3 і підтверджує, що студенти усвідомлюють вплив цінностей на власні рішення.

На питання «Деякі дослідники вважають, що сучасна молодь орієнтована виключно на матеріальні цінності. Чи згодні Ви?» переважна більшість (10 осіб — 62,5%) не погодились з цим твердженням, зазначивши, що молодь цінує різне. 4 особи (25%) відповіли, що це стосується лише частини молоді. 2 особи (12,5%) повністю погодились. Це свідчить про те, що самі студенти не вважають свій ровесників суто матеріалістично орієнтованими.

На питання «Чи виправдовує досягнення успіху будь-які засоби?» половина опитаних (8 осіб — 50%) обрали варіант «залежно від ситуації». 5 осіб (31,3%) вважають, що засоби так само важливі, як і результат. 3 особи (18,8%) вважають результат важливішим за методи. Це свідчить про переважно гнучку моральну позицію студентів щодо питань етики досягнення успіху.

На питання-ситуацію про студентку Олену, яка мала обрати між стажуванням і волонтерством, більшість (12 осіб — 75%) обрали б спробу поєднати обидва варіанти. 3 особи (18,8%) обрали б

стажування, і лише 1 особа (6,3%) залишила б волонтерство. Це свідчить про прагнення студентів знаходити компромісні рішення, не жертвуючи жодним із важливих пріоритетів.

На питання про позицію батька («кар'єра на першому місці в молодості») та студента («цінності формують успіх») більше половини опитаних (9 осіб — 56,3%) підтримали позицію студента. 5 осіб (31,3%) вважають, що обидві позиції мають сенс. 2 особи (12,5%) підтримали позицію батька. Це ще раз підтверджує, що студенти надають важливого значення особистісним цінностям у побудові успішного життя.

В ході аналізу були об'єднані питання «Яке значення у Вашому житті займають духовні або релігійні цінності?» та «Ваша стать».

Всього було опитано 16 респондентів (чоловічої статі — 10 (62,5%), жіночої — 6 (37,5%)). Аналізуючи відповіді, можна простежити певні відмінності між статями у ставленні до духовних цінностей.

Серед представниць жіночої статі переважає помірне значення духовних цінностей — 4 особи (66,7% від жінок). По 1 особі (16,7%) обрали варіанти «дуже важливе» і «незначне». Серед чоловіків найбільша частка також обрала «помірне» — 4 особи (40%), однак значна частка (4 особи — 40%) вказала на незначне значення духовних цінностей, а 1 чоловік (10%) зазначив, що не надає їм жодного значення.

Гіпотеза дослідження передбачала, що серед студентської молоді 2 курсу ФІІТА найбільш значущими життєвими цінностями є сім'я, самореалізація, матеріальний добробут та особистісний розвиток, однак ці цінності можуть відрізнятися залежно від особистих пріоритетів, соціального середовища та життєвого досвіду студентів.

Гіпотеза підтверджена частково. Дійсно, сім'я виявилась провідною цінністю — її обрали 13 осіб (81,3%), а самореалізація виявилась важливою для 14 осіб (87,5%). Проте матеріальний добробут посів лише 4-е місце (7 осіб — 43,8%), поступившись здоров'ю (10 осіб — 62,5%) та кар'єрі й успіху (10 осіб — 62,5%). Особистісний розвиток та освіта також набрав 43,8%. Відмінності між статями присутні, зокрема у ставленні до духовних цінностей, що підтверджує другу частину гіпотези.

Всього було опитано 16 респондентів, серед яких 6 осіб (37,5%) — жіночої статі та 10 осіб (62,5%) — чоловічої. Проаналізувавши відповіді на питання «Які цінності для Вас є найважливішими?», бачимо, що сім'ю та близьких обрали 13 осіб (81,3%), серед яких 5 представниць жіночої статі (38,5%) та 8 представників чоловічої статі (61,5%). Здоров'я як одну з головних життєвих цінностей відзначили 10 осіб (62,5%), серед них 4 жінки (40%) та 6 чоловіків (60%). Кар'єру та успіх також обрали 10 респондентів (62,5%), з яких 3 особи (30%) — жіночої статі та 7 осіб (70%) — чоловічої. Матеріальний добробут і саморозвиток та освіту обрали по 7 осіб (43,8%). Отримані результати свідчать про те, що для більшості студентської молоді незалежно від статі найбільш важливими життєвими цінностями залишаються сім'я, здоров'я та професійна самореалізація.

Висновки

Отже, в ході даного соціологічного дослідження було опитано 16 студентів 2 курсу ФІІТА ВНТУ. Було з'ясовано, що провідними життєвими цінностями студентської молоді є сім'я та близькі (81,3%), здоров'я (62,5%), кар'єра та успіх (62,5%), а також самореалізація, яку вважають важливою 87,5% опитаних. Серед особистісних цінностей домінують чесність (87,5%) та відповідальність (68,8%).

Ключовим чинником формування цінностей є родина — її вплив визнали всі 100% респондентів. Також важливу роль відіграють власний досвід, освіта та найближче оточення. Варто відзначити, що тема є актуальною для переважної більшості студентів — 75% виявили інтерес до питань ціннісних орієнтацій.

Основними шляхами покращення ціннісного розвитку студентської молоді є: регулярна рефлексія над власними пріоритетами, активне обговорення теми цінностей у навчальному процесі та усвідомлений підхід до поєднання навчання, роботи та особистого життя.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Слободянюк А. В. Проблеми адаптації студентської молоді у вищому навчальному закладі (за результатами соціологічного дослідження) [Текст] / А. В. Слободянюк // Гуманізм та освіта: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 21-23 вересня 2004 р. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – Т. 2. – С. 244-247.

2. Слободянюк А. В. Особистісні ресурси студентської молоді (на матеріалах соціально-психологічних досліджень) [Текст] / А. В. Слободянюк, Л. В. Косарєва // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. – 2018. – № 17. – С. 89-95. DOI: https://doi.org/10.32835/2223-5752.2018.17.89-94.

3. Слободянюк А. В. Погляди на мораль, зміни у вимірюванні цінностей (за результатами дослідження [Електронний ресурс] / А. В. Слободянюк, Т. В. Шульга // Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. – Електрон. текст. дані. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2019/paper/view/7812.
4. Соціологічне дослідження [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Соціологічне_дослідження
5. Перегуда Є. В. та ін. Соціологія: навч. посібник. – К.: КНУБА, 2012. – 140 с.
6. Головаха Є. І. Ціннісні орієнтації сучасної молоді. – К.: Наукова думка, 2008. – 200 с.

Подзігун Дмитро Костянтинович — студент групи СА-24б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: dmitropodzigun@gmail.com.
Слободянюк Анатолій Володимирович — кандидат соціологічних наук, доцент кафедри суспільно-політичних наук, науковий керівник лабораторії соціологічних досліджень Вінницького національного технічного університету., Вінниця, e-mail: slobodyanyuk@vntu.edu.ua.

Podzihun Dmytro Kostiantynovych — student of group SA-24b, Faculty of Intellectual Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: dmitropodzigun@gmail.com.
Slobodyanyuk Anatoly Volodymyrovych — PhD in Sociology, assistant professor of social and political sciences, scientific director of the laboratory of sociological researches Vinnitsa National Technical University, Vinnytsia, e-mail: slobodyanyuk@vntu.edu.ua.

УДК 623:621.39

А. В. Глущенко

Використання технологій у сучасних війнах

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У цьому матеріалі розглядається вплив сучасних технологій на ведення війни, зокрема роль штучного інтелекту, безпілотних систем та автоматизації у сучасних військових конфліктах. Аналізуються зміни у тактиці, управлінні та розвідці, підкреслюючи, що технологічна перевага визначає ефективність сучасних бойових операцій.

Ключові слова: війна, бойові дії, технології, новітні розробки, штучний інтелект, тактика, збройні конфлікти, техніка, зміни, інновації, можливості.

Abstract

This article examines the impact of modern technologies on warfare, in particular the role of artificial intelligence, unmanned systems, and automation in contemporary military conflicts. It analyzes changes in tactics, management, and intelligence, emphasizing that technological superiority determines the effectiveness of modern combat operations.

Keywords: war, combat operations, technologies, latest developments, artificial intelligence, tactics, armed conflicts, equipment, changes, innovations, capabilities.

Вступ

У XXI ст. війна перестала бути виключно зіткненням армій на полі бою й дедалі більше перетворюється на високотехнологічне протистояння, у якому вирішальну роль відіграють інновації. Стрімкий розвиток цифрових технологій, штучного інтелекту, робототехніки та кіберзасобів суттєво змінює характер воєнних конфліктів, способи управління військами та прийняття рішень. Саме тому аналіз нових технологій у війні є важливим для розуміння сучасних безпекових процесів і трансформації глобального військового середовища.

Результати дослідження

Сучасні війни дедалі більше трансформуються під впливом новітніх технологій, що змінюють не лише тактику ведення бойових дій, а й саму сутність конфліктів у XXI ст. Якщо раніше технологічна перевага полягала переважно у кількості озброєння та фізичній міцності армій, то сьогодні ключову роль відіграють інформаційні системи, штучний інтелект, безпілотні платформи та автоматизація процесів. Це підкреслюють сучасні наукові дослідження, що аналізують роль технологій у сучасному веденні військових операцій [1]. У таких роботах зазначається, що впровадження новітніх і проривних технологій стає ключем до технологічної переваги на полі бою, оскільки сучасні технології значно змінюють способи розвідки, комунікації, управління військами та ураження ворога.

Одним з центральних напрямів є інформаційні технології, які все більше інтегруються у військові структури, формуючи основу для швидкого обміну даними, прийняття рішень і координації дій. Як показують дослідження українських науковців, інформаційні системи, цифрова розвідка та автоматизовані процеси виводять сучасні бойові стратегії на новий рівень, де значення має не лише фізична присутність, а й оперативна інформація та її обробка [2].

Однією з найпомітніших сфер застосування нових технологій є безпілотні літальні апарати (БПЛА) [3]. Під час російсько-української війни саме ці платформи стали одним із символів новітнього ведення бойових дій, від розвідки до ударних операцій. Сучасні безпілотники з використанням штучного інтелекту можуть автономно знаходити і знищувати цілі навіть в умовах активного електронного глушіння, що суттєво підвищує їх бойову ефективність. Існуючі AI-системи для БПЛА навіть

дозволяють значно підвищити точність ураження, допомагаючи долати традиційні перешкоди на полі бою.

Розвиток штучного інтелекту у військовій сфері не обмежується лише безпілотними системами. Сучасні дослідження вказують на те, що AI може радикально змінити військові комунікації та мережеві структури, роблячи їх більш адаптивними й стійкими до атак противника, а також дозволяючи одночасно обробляти величезні обсяги даних у реальному часі [4].

Крім того, новітні книги та наукові видання висвітлюють етичні, соціальні й культурні аспекти застосування штучного інтелекту у військовій техніці. Наприклад, збірник «Artificial Intelligence in Military Technology» розглядає, як автоматизовані системи, автономні бойові машини та інтелектуальні алгоритми змінюють не лише тактику, але й соціально-етичні рамки застосування сили в умовах збройних конфліктів [5].

Таким чином, сучасні війни дедалі більше стають технологічно насиченими, де перемога визначається не тільки кількістю солдатів чи техніки, а й тим, хто краще використовує штучний інтелект, автоматизацію, кіберможливості та безпілотні системи. Ці зміни формують новий військовий ландшафт, який відрізняється від традиційних конфліктів – вони стають швидшими, більш децентралізованими і набагато більш залежними від технічних інновацій.

Висновки

Отже, сучасні війни дедалі більше визначаються не лише чисельністю військ чи традиційною технікою, а й використанням інноваційних технологій. Штучний інтелект, безпілотні системи, автоматизація та сучасні інформаційні технології змінюють спосіб ведення бойових дій, підвищують ефективність розвідки та управління, а також зменшують ризики для людей на передовій. Перемога у сучасних конфліктах дедалі більше залежить від здатності краще інтегрувати технології у військові операції та швидко адаптуватися до нових викликів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кулагін К., Нос І., Солонець О., Квіткін К. Впровадження новітніх та проривних технологій як ключ до технологічної переваги у сучасній війні. themilitaryscience. URL: https://themilitaryscience.com/index.php/journal/article/view/45 (дата звернення: 24.02.2026).

2. Єфімов Д., Тимошенко Р., Войтех К. Вплив інформаційних технологій на сучасні бойові стратегії. *Наукова періодика Міжрегіональної Академії управління персоналом*. URL: https://journals.maup.com.ua/index.php/it/article/view/4583 (дата звернення: 24.02.2026).

3. Україна розгортає десятки систем штучного інтелекту, щоб допомогти своїм безпілотникам вражати цілі. *Reuters*. URL: https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-rolls-out-dozens-ai-systems-help-its-drones-hit-targets-2024-10-31/ (дата звернення: 24.02.2026).

5. AI-Driven tactical communications and networking for defense: a survey and emerging trends. *arXiv.org*. URL: https://arxiv.org/abs/2504.05071 (дата звернення: 24.02.2026).

6. Talves K., Spreen D. Artificial Intelligence in Military Technology. *SpringerLink*. URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-95578-5 (дата звернення: 24.02.2026).

Глущенко Аліна Вікторівна – студентка групи 1КІТС-24б кафедри менеджменту і безпеки інформаційних систем факультет менеджмент і інформаційна безпека, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, gluschenko.a.278@gmail.com

Науковий керівник **– Герасимов Тимофій Юрійович** – доктор історичних наук, доцент кафедри суспільно-політичних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна, e-mail: timger84@gmail.com

Hlushchenko Alina Viktorivna – faculty of management and information security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, gluschenko.a.278@gmail.com

Supervisor **– Gerasymov Tymophiy –** doctor of historical sciences, assistant of professor of Social and Political Sciences, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. e-mail: timger84@gmail.com

УДК
32.019.5:766

Б. Ю. Буняк

АГІТАЦІЙНИЙ ПЛАКАТ ЯК ЗАСІБ ВІЗУАЛЬНОЇ ПРОПАГАНДИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто агітаційний плакат як засіб візуальної пропаганди. На основі ілюстративних матеріалів Другої світової війни порівняно дві стратегії впливу: радянську, спрямовану на дегуманізацію ворога, та нацистську, орієнтовану на маніпуляцію образом добробуту для вербування населення. Простежено адаптацію цих механізмів у сучасних медіа крізь призму концепції «інсценування влади».

Ключові слова: агітаційний плакат, візуальна пропаганда, дегуманізація ворога, маніпуляція свідомістю, інсценування влади.

Abstract

The thesis examines the agitational poster as a means of visual propaganda. Based on World War II materials, two influence strategies are compared: the Soviet one, aimed at dehumanizing the enemy, and the Nazi one, focused on manipulating the image of well-being for recruitment. The adaptation of these mechanisms in modern media is traced through the lens of the «performance of power» concept.

Keywords: agitational poster, visual propaganda, dehumanization of the enemy, manipulation of consciousness, performance of power.

Вступ

Пропаганда є невід'ємною частиною будь-якої структури влади, незалежно від того, чи мова йде про тоталітарні режими, чи зразкові демократії. Йонас Стал визначає сучасну пропаганду як «інсценування влади» [2, 17 ст.]. Це поняття передбачає, що основним методом пропагандистської діяльності є конструювання специфічної реальності в інтересах певних політичних чи економічних сил, що легімітизує їхні дії [2, 17 ст.]. Зрозуміло, що для того, щоб ефективно впроваджувати ці наративи у масову свідомість необхідні інструменти, що несуть потрібну ідею у простій і зрозумілій формі для практично будь-якої аудиторії. Для таких цілей чудовим інструментом є агітаційні плакати. Головна функція такого виду графічного мистецтва не естетичне задоволення, а візуальна комунікація та агітація. Специфіка такого виду творчості полягає у поєднанні лаконічного зображення, у простій, зрозумілій формі чи карикатурі, та короткого тексту, що дозволяє передати потрібний ідеологічний наратив, щоб викликати у людей потрібні почуття [4, 23 ст.].

Якщо поглянути на історію, особливо на Другу світову війну, то видно, що плакат постає універсальним засобом мобілізації. Він використовується як для консолідації суспільства через створення образу ворога, його дегуманізації, так і для деморалізації ворога, а також для маніпуляцій, щоб змусити людей віддавати більше ресурсів [1, 1 ст.; 3, 224 ст.]. Важливим аспектом також є те, що способи візуального впливу, які винайшли в XX столітті, знаходять своє відображення і в сучасних інформаційних війнах [4, 12 ст.].

Метою роботи є аналіз агітаційного плаката як засобу візуальної пропаганди, визначення механізмів його впливу на масову свідомість на прикладі ілюстративних матеріалів часів Другої світової війни та з'ясування ролі плакатного мистецтва в сучасних комунікаційних процесах.

Результати дослідження

Аналіз ілюстративних матеріалів періоду Другої світової війни дає змогу побачити два різні підходи до масової агітації, у яких плакат відігравав роль основного посередника між владою та суспільством. Залежно від поставлених завдань пропаганда зверталася до протилежних емоційних стратегій: з одного боку – до повного знеособлення й демонізації ворога, що було характерно для радянської моделі, а з іншого – до створення привабливої, але фальшивої картини життя, яку використовувала нацистська окупаційна влада для залучення населення.

У радянському плакатному мистецтві головним засобом мобілізації стало навмисне розпалювання ненависті. Як зазначає О. Маєвський, для успішного ведення війни необхідно було зламати внутрішню

заборону на вбивство іншої людини [1, 4 ст.]. Саме тому образ ворога цілеспрямовано змінювався: його зображували не як людину, а як тварину, хижака або паразита, якого потрібно знищити без сумнівів [1, 4-5 ст.]. Показовим прикладом такої візуальної мови є плакат Олексія Кокорекіна «Згинь, фашистська наволоч!», створений у 1941 році [1].

На плакаті ворог повністю втрачає людські риси й постає у вигляді великої змії, тіло якої утворює форму свастики. Червоноармієць, що вражає її багнетом, зображений не просто як солдат, а як герой, який знищує небезпечну істоту. Такий образ відсуває співчуття й раціональні роздуми на другий план і натомість пробуджує страх та інстинкт самозахисту. У результаті війна сприймається не як політичне протистояння, а як боротьба за виживання, у якій компроміс неможливий [1].

Принципово інший підхід використовувала нацистська пропаганда на окупованих територіях України. Коли перед окупаційною владою постало завдання залучення робочої сили, вона відмовилася від образів насильства й відкритого примусу. Натомість пропаганда зверталася до населення рідною мовою та намагалася створити ілюзію співпраці й взаємної вигоди. Українців закликали долучатися до розбудови так званої «Нової Європи», подаючи це як шанс на краще життя [3]. Показовим прикладом такого підходу є агітаційний плакат із гаслом «Робітники! Німеччина кличе!» (див. Рис. 1) [3, 238 ст.].

Рис. 1 – Агітаційний плакат «Робітники! Німеччина кличе!»

Подібні плакати намагалися викликати довіру через мову й знайомі візуальні образи. Персонажів часто зображували як охайних, упевнених у собі трударів, інколи з елементами українського національного одягу, що мало підкреслити повагу до місцевого населення. Гасла на кшталт «Чоловіки й жінки Києва, йдіть на працю до Німеччини!» апелювали не до страху, а до почуття гідності та обіцяли матеріальну стабільність. Насправді ж така риторика приховувала примусовий характер депортації, подаючи її як добровільний і свідомий вибір, вигідний для самого працівника [3, 224 ст.].

Слід зазначити, що подібні пропагандистські прийоми не зникли разом із минулим століттям. Йонас Стал звертає увагу на те, що сучасна пропаганда дедалі частіше працює через «інсценування влади». Якщо раніше плакат прямо нав’язував потрібні образи, то сьогодні ті самі емоційні механізми – страх перед чужорідним або обіцянка кращого життя – поширюються через цифрові медіа, рекламу та політичні меми [2, 12 ст.]. Змінюються засоби подачі, проте сама ідея створення вигідної реальності для впливу на масову свідомість залишається незмінною [2, 17, 395 ст.].

Висновки

Таким чином, агітаційний плакат був не лише окремим видом графічного мистецтва, а насамперед ефективним засобом психологічного впливу. В умовах війни він допомагав спрямовувати масову поведінку та формувати потрібні настрої. Аналіз ілюстративних матеріалів періоду Другої світової війни показує, що успіх візуальної пропаганди визначався не стільки правдивістю повідомлень, скільки вмінням викликати потрібні емоції. Залежно від політичних завдань плакат міг діяти по-різному: або мобілізувати населення через страх і ненависть, створюючи образ нелюдського ворога, або вводити в оману через обіцянки кращого життя й уявного добробуту.

Важливим підсумком роботи є усвідомлення того, що ці прийоми не залишилися лише в історії. З часом пропаганда набула нових форм і перетворилася на систему так званого «інсценування влади», у межах якої різниця між реальністю та нав'язаними уявленнями стирається. Якщо у XX столітті плакат прямо закликав до дії, то сьогодні подібні функції виконують цифрові медіа, політичні меми та реклама. Вони спираються на ті самі емоційні механізми – протиставлення «своїх» і «чужих», обіцянку успіху або безпеки, – але діють значно непомітніше.

Отже, звернення до плакатного мистецтва минулого є важливим для розуміння сучасних інформаційних протистоянь. Воно показує, що хоча засоби впливу змінюються, принципи роботи з людськими емоціями залишаються майже незмінними, а отже, вразливість до візуальної маніпуляції зберігається незалежно від історичної епохи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Маєвський О. Образ зовнішнього ворога крізь призму плакатної продукції СРСР. *Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського*. Серія: Історичні науки. 2013. С. 1–9.
2. Staal J. Propaganda Art: From the 20th to the 21st Century: PhD thesis. Leiden: Leiden University, 2018. 425 p.
3. Маєвський О. Плакатне мистецтво в пропагандистсько-агітаційних кампаніях із залучення трудових ресурсів України. *Український історичний збірник*. 2015. Вип. 18. С. 223–242.
4. Кузьмін О. М. Плакат як інструмент візуальної пропаганди у структурі фотоальбому: кваліфікаційна робота бакалавра. Запоріжжя: ЗНУ, 2023. 72 с.

Буняк Богдан Ю. – студент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: bbuniak@ukr.net

Науковий керівник: ***Сідлецька Тетяна І.*** – доцент кафедри суспільно-політичних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: sidleczka.t.i@vntu.edu.ua

Buniak Bohdan Y. – student of the Department of Information Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bbuniak@ukr.net

Supervisor: ***Sidletska Tetiana I.*** Associate Professor of the Department of Social and Political Sciences, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: sidleczka.t.i@vntu.edu.ua

УДК 316.346.32-053.6:613.88

Е. С. Вознюк

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СЕКСУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі проаналізовано результати соціологічного дослідження стану сексуальної культури студентської молоді Вінницького національного технічного університету. Визначено рівень поінформованості, основні джерела інформації та ставлення молоді до сексуальної освіти. Встановлено, що провідну роль у формуванні уявлень про сексуальність відіграють інтернет і соціальні мережі, тоді як роль освітніх закладів і родини є мінімальною. Виявлено суперечність між реальними практиками молоді та рівнем системної сексуальної освіти в Україні.

Ключові слова: сексуальна культура, молодь, сексуальна освіта, репродуктивне здоров'я, соціологічне дослідження.

Abstract

The work presents the results of a sociological study on the state of sexual culture among student youth at Vinnytsia National Technical University. The level of awareness, main information sources, and attitudes toward sexual education are examined. The study shows that the Internet and social networks play the dominant role in shaping young people's perceptions of sexuality, while educational institutions and family have minimal influence. A contradiction between actual youth practices and the level of systematic sexual education in Ukraine is identified.

Keywords: sexual culture, youth, sexual education, reproductive health, sociological study.

Вступ

Сексуальна культура молоді є одним із ключових показників загальної культури здоров’я та соціалізації особистості. Молодь часто стикається із суперечливими джерелами інформації про сексуальність, що впливає на їхні уявлення про норми та правила сексуальної поведінки, тоді як система формальної сексуальної освіти в Україні залишається нерозвиненою. Найбільший вплив на формування сексуальної культури мають засоби масової інформації та інтернет [2]. Актуальність цієї проблеми підкреслюється як міжнародними організаціями (ВООЗ, ЮНЕСКО) [3], так і вітчизняними дослідниками. За даними ЮНІСЕФ, в Україні 9,2% підлітків, які мали сексуальний досвід, розпочали статеве життя до 12 років, тоді як системна сексуальна освіта фактично відсутня на рівні загальноосвітніх і вищих навчальних закладів [1].

Освіта є найважливішою основою процесу формування людини, її морального обличчя, світосприйняття, а також показником рівня економічного, політичного, духовного розвитку суспільства [7].

Результати дослідження

В ході дослідження було опитано 16 осіб. Анкетування проводилось у березні–травні 2026 року за допомогою Google Forms. Дослідження мало суцільний характер (n = N = 16, похибка вибірки 0%). Методологічну основу дослідження становлять загальноприйняті соціологічні підходи до вивчення соціальних явищ [4].

Щодо розуміння поняття «сексуальна культура», найбільша частка опитаних (43,8%) сприймає її як «особисту справу кожного, без чітких норм», 37,5% – як «дотримання моральних норм і обмежень» і лише 18,8% – як «високий рівень знань і відповідальної поведінки». Це свідчить про відсутність єдиного розуміння сексуальної культури серед студентської молоді.

Основними джерелами інформації про сексуальність є Інтернет (68,8%), друзі (62,5%) та соціальні мережі (56,3%). Натомість батьки та освітні заклади фігурують лише у 18,8% і 25% відповідей відповідно. Показово, що 31,3% респондентів вперше отримали інформацію про сексуальні стосунки саме з Інтернету. Роль Інтернету у формуванні уявлень про сексуальність 56,3% опитаних оцінюють як «і позитивну, і негативну», а 25% – як «переважно негативну».

Більшість студентів (56,3%) отримала лише часткову сексуальну освіту; 75% зазначили, що у навчальному закладі ця тема або не обговорювалась, або обговорювалась поверхово. Подібна ситуація є типовою для України, де підліткова сексуальність і проблеми сексуальної освіти

залишаються практично поза увагою системи освіти [5]. Серед основних проблем у сфері сексуального здоров'я молоді студенти виділяють незахищений секс (81,3%), ранній початок статевого життя (56,3%) та недостатню поінформованість (43,8%) [6]. Головними факторами впливу на формування уявлень про сексуальність названо Інтернет (87,5%), масову культуру (56,3%), а також друзів і особистий досвід (по 43,8%). Освітні заклади зазначили лише 18,8% респондентів.

Половина опитаних (50%) має досвід сексуальних стосунків або не хоче відповідати на це питання; з тих, хто підтвердив досвід, 30,8% розпочали статеве життя після 18 років. Щодо контрацепції, 37,5% студентів відповіли, що використовують засоби захисту завжди, проте 25% – лише рідко. Більшість (56,3%) вважає поведінку сучасної молоді у сфері сексуального здоров'я «скоріше безпечною», тоді як 37,5% – «скоріше небезпечною».

Ставлення до сексуальної освіти виявилось переважно позитивним: 81,3% студентів підтримують її впровадження як обов'язкової. Водночас 56,3% вважають, що рівень сексуальної освіти в Україні є недостатнім. Щодо оптимального віку початку сексуальної освіти, думки розподілились рівномірно між варіантами «до 12 років», «12–14 років», «15–17 років» та «18+».

Двовимірний розподіл ознак за статтю виявив помітні відмінності. Щодо отримання сексуальної освіти: серед жінок 20% отримали її повністю і 80% – частково, тоді як жодна не відповіла «скоріше ні» або «ні». Серед чоловіків картина інша: 18,2% – повністю, 45,5% – частково, і 27,3% не отримували сексуальної освіти взагалі. Щодо оцінки її достатності в Україні: 60% жінок вважають рівень освіти достатнім або скоріше достатнім, тоді як серед чоловіків цю позицію поділяють лише 36,4%; натомість 54,6% чоловіків вважають рівень сексуальної освіти недостатнім (45,5% – «скоріше ні», 9,1% – «ні»). Таким чином, чоловіки як рідше отримують сексуальну освіту, так і критичніше оцінюють її стан в Україні.

Аналіз шкальних тверджень щодо гендерних стереотипів показав: студенти загалом скептично ставляться до них. Твердження «Секс є більш важливим для чоловіків, ніж для жінок» отримало середній бал 3,81, що свідчить про неоднозначне ставлення. Твердження про більшу відповідальність жінок щодо ризику небажаної вагітності та про меншу відповідальність чоловіків отримали однакові середні значення (2,88), що свідчить про критичне сприйняття стереотипних уявлень.

Висновки

Результати дослідження підтверджують гіпотезу частково. З одного боку, Інтернет є домінуючим джерелом інформації про сексуальність (68,8%), а роль формальної освіти – мінімальною. З іншого, більшість студентів демонструє базовий рівень обізнаності щодо ІПСШ та позитивне ставлення до сексуальної освіти, що суперечить припущенню про критично низький рівень сексуальної культури в цілому.

Основними шляхами покращення ситуації є: системне включення тем сексуального здоров'я до освітніх програм; розвиток медіаграмотності молоді; залучення батьків до відкритого спілкування про сексуальність; забезпечення доступності науково обґрунтованих інформаційних матеріалів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Балакірєва О. М., Бондар Т. В. та ін. Статева культура молоді, яка навчається, та знання про ВІЛ-інфекцію. Соціальна обумовленість та показники здоров’я підлітків та молоді. Київ, 2019. С. 60–70.
2. Слободянюк А. В., Білецька М. В. Стан сексуальної культури молоді // Габітус. 2025. № 71. С. 25–30. DOI: https://doi.org/10.32782/2663-5208
3. Comprehensive sexuality education. UNESCO. URL: https://www.unesco.org/en/health-education/cse (дата звернення: 08.03.2026).
4. Перегуда Є. В. та ін. Соціологія : навч. посібник. Київ : КНУБА, 2012. 140 с.
5. Кислова О. М., Ніколаєвська А. М. Підліткова сексуальність та проблеми сексуальної освіти в Україні. URL: https://www.researchgate.net/publication/373664905 (дата звернення: 08.03.2026).
6. Кучеренко О. В., Чайка Г. В., Дан М. В. Проблеми статевого виховання підлітків в Україні. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2022. № 1. С. 148–152.
7. Слободянюк А. В. Проблеми адаптації студентської молоді у вищому навчальному закладі (за результатами соціологічного дослідження) [Текст] / А. В. Слободянюк // Гуманізм та освіта: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 21-23 вересня 2004 р. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – Т. 2. – С. 244-247. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/10205 (дата звернення: 08.03.2026).

Вознюк Евеліна Сергіївна – студентка групи 1ПКТ-24б, кафедра комп’ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця e-mail: evelinvozno@gmail.com

Науковий керівник: Слободянюк Анатолій Володимирович – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри суспільно-політичних наук, науковий керівник лабораторії соціологічних досліджень Вінницького національного технічного університету

Vozniuk Evelina Serhiivna – student of 1PKT-24b group, Department of Computer Science, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: evelinvozno@gmail.com

Scientific supervisor: Slobodyanyuk Anatoliy Volodymyrovych – PhDin Sociology, assistant professor of social and political sciences, scientific director of the laboratory of sociological researches Vinnitsa National Technical University

УДК 811.161.2’01:003.07(477-25)

Д. І. Матійчук
М. М. Мошноріз

ВЛАСНІ ІМЕНА У ГРАФІТІ СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ: МОВНІ ТА КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Дослідження присвячено аналізу написів-графіті Софійського собору в Києві як автентичного джерела для вивчення історії української мови. Основну увагу зосереджено на функціонуванні власних імен у текстах графіті XI–XVII століть. На основі аналізу молитовних формул та пам'ятних записів досліджено сакральну й номінативну функції імен, а також їхню морфологічну адаптацію до східнослов’янської словозмінної системи. У роботі простежено хронологічну еволюцію антропонімної системи: від автохтонних слов'янських двоосновних імен до двокомпонентних конструкцій (ім’я + патронім або прізвисько).

Ключові слова: історія української мови, лінгвістичні маркери, українська ідентичність, епіграфіка, графіті, фоетика.

Abstract

The research focuses on the analysis of egraffiti inscriptions of St. Sophia's Cathedral in Kyiv as an authentic source for studying the history of the Ukrainian language. The primary focus is on the functioning of anthroponyms in in the graffiti texts of the 11th–17th centuries. Based on the analysis of prayer formulas and memorial records, the sacral and nominative functions of names are examined, along with their morphological adaptation to the East Slavic inflectional system. The paper traces the chronological evolution of the anthroponymic system: from autochthonous Slavic two-stem names to two-component structures (name + patronymic or nickname).

Keywords: history of the Ukrainian language, linguistic markers, Ukrainian identity, epigraphy, graffiti, phonetics.

Вступ

Графіті є цінним джерелом дослідження мови, оскільки фіксують природний стан мовної системи в конкретний момент. Графіті (італ. graffiti, дослівно – видряпані) – стародавні написи й малюнки, зроблені гострими предметами на стінах архітектурних споруд, керамічних виробах та інших речах. Пізніше це слово почали використовувати археологи як загальний термін на позначення всіх видів випадкових написів і малюнків на стінах будинків. Історичні графіті, по суті, є лінгвістичними і геометричними образами, де лінії означають послідовність букв і слів, які утворюють смисловий зміст [4].

Графіті Софії Київської – написи та малюнки, залишені священниками та відвідувачами собору в Києві. Багато з цих графіті є пам'ятками української мови. На стінах Софійського собору збереглося понад 7000 графіті, датованих кінцем XI – серединою XIII століття. Ці написи містять риси, які згодом стали характерними для української мови. Вони відображають живе мовлення того часу (кінець XI – XIII ст.) не стільки самих киян, скільки, ширше, русинів-українців. Найдавніші з графіті Софії Київської виконані не кирилицею, а глаголицею [2]. Ці написи містять цінні відомості про різні сторони життя України-Русі, зокрема збереглися записи про смерть Ярослава Володимировича (Мудрого), автограф Володимира Мономаха, запис про мирний договір, укладений наприкінці XI ст. між князями Святополком Ізяславичем, купівлю княгинею, дружиною Всеволода Ольговича, Боянової землі (середина XII ст).

Основна частина

Системне дослідження графіті Софії Київської розпочали ще в XIX ст, однак інтенсивного розвитку набуло у XX–XXI ст. Зокрема, Сергій Висоцький [5] започаткував ґрунтовне наукове опрацювання графіті; Надія Нікітенко [7], яка розглядала графіті в контексті історії та семантики сакрального простору Софії Київської. Український історик В'ячеслав Корнієнко [6] здійснив публікацію 12 томів корпусу графіті, виконав масштабну ревізію, а також систематизував тисячі написів, виявивши староукраїнські мовні особливості. Агатангел

Кримський, Михайло Максимович, Юрій Шевельов та Павло Житецький у своїх працях аргументовано доводили, що розмовна мова населення Давньої Русі мала риси, які згодом розвинулися в українську мовну систему. Безперечно, основу текстів графіті становить церковнослов'янська мова як тогочасна літературна норма. Проте авторами написів були представники різних соціальних верств, які не завжди досконало володіли книжною традицією. У тих випадках, коли бракувало знання нормативної форми, в текстах мимоволі проявлялися елементи живого розмовного мовлення – у лексиці, фонетиці, морфології. Саме ці мовні особливості – зокрема фонетичні риси, словотвірні моделі, граматичні форми – дають підстави стверджувати, що під шаром церковнослов'янської графічної оболонки проступає жива народна основа, споріднена з українською мовною традицією.

Метою дослідження є аналіз епіграфічних пам'яток (написів-графіті) Софійського собору як автентичного джерела для верифікації давності української мови. Дослідження спрямоване на виявлення та систематизацію власних імен у графіті Софії Київської, що дає змогу реконструювати особливості антропонімної системи та граматичної організації живої мови XI–XVII ст.

Власні імена у графіті виконують не лише номінативну, а й сакральну функцію. Ім'я людини вносили до текста молитви як необхідний елемент духовного звернення. Через це антропоніми часто супроводжуються словами «раб Божий», «раба Божа», які підкреслюють християнське розуміння людини та її зв'язок із Богом. У графіті переважає усталена модель молитовного звертання: «Господи, поможи + об'єкт дії», яка функціонує як стандартизована комунікативна формула. Конструкції є короткими, структурно стабільними та позбавленими індивідуальних синтаксичних варіацій, що вказує на ритуалізований характер письма. Лексика переважно належить до церковнослов'янського шару (Господи, поможи, рабу), поєднаного з християнською антропонімією (Петро, Іоанн, Нікола). Водночас наявність варіативності форм і окремих графічних відхилень опосередковано відображає вплив живого мовлення. Найчастіше власні імена зафіксовані у давальному відмінку, що пояснюється молитовним характером більшості графіті. У формулах типу: «Господи, поможи рабу своєму Василеви» (графіті №1012), «Господи, помози своєму Григорію» (графіті №855), «Господи, поможи рабу своєму Петрові» (графіті №723) або «Господи, поможи рабу своєму Ніколі» (графіті № 724) – ім'я виступає адресатом Божої допомоги. Давальний відмінок тут виконує функцію непрямого додатка й передає спрямованість прохання до конкретної особи. Подібне вживання простежується і в написі «Матір Божа, [поможи] Ігнатію, Петру, Роману, Андрію та Марії» (графіті №141), де кілька антропонімів утворюють перелік осіб, за яких звертаються до Богородиці. Особливої уваги заслуговує варіативність давальних закінчень. У написах засвідчені форми на -ові/-еви (Петрові, Василеви) та форми на -ію/-ю (Григорію, Ігнатію), що вказує на взаємодію літературного та живого мовлення в писемній практиці. Показовою є також граматична адаптація запозичених християнських імен до місцевої відмінкової системи. Наприклад, форма «Ніколі» репрезентує пристосування грецького за походженням імені до українських граматичних моделей.

Окрему групу становлять графіті з іменами у родовому відмінку. Напис №155 містить перелік «Філіпа, Прокопія, Уляни», що, ймовірно, має замовний або поминальний характер. Родовий відмінок у таких випадках може позначати осіб, за яких здійснюється молитва або поминання. Аналогічно реконструйоване ім'я Христини (графіті №830) також подане у родовому відмінку. Подібні форми свідчать про функціонування родового як відмінка належності чи об'єкта молитовного звернення.

Графіті Софії Київської відображають різні етапи розвитку антропонімної системи – від архаїчних слов'янських моделей до складніших способів особової ідентифікації. До найдавнішого шару належать двоосновні слов'янські імена, зокрема Жизнобуд. Такі антропоніми є характерними для дохристиянської слов'янської традиції та утворюються шляхом поєднання двох кореневих основ.

Поступово в написах поширюються двокомпонентні антропонімні формули: ім'я + патронім або ім'я + прізвисько. Графіті «Дімко Федоров» демонструє патронімічну модель, де другий компонент указує на походження особи від батька Федора, тобто виконує функцію патроніма. Натомість у записі «Іоанн Слєпко» (графіті №214) другий компонент функціонує

як індивідуальне прізвисько, що засвідчує поступове ускладнення системи ідентифікації людини. Відзначимо, що ім'я Дімко є розмовною похідною формою від Дмитро і вказує на проникнення елементів живого побутового мовлення в епіграфічну практику.

У графіті трапляються як канонічні християнські імена, так і давньоруські автохтонні антропоніми. До першої групи належать Анна, Марія, Іоанн, Петро, Григорій, Василь, Іларіон, Дмитро, Микола. Їх поява відображає християнізацію Русі та активне засвоєння біблійної й візантійської традиції іменування. Наприклад, у тексті «Моління до Святої Софії за рабу Божу Анну за здоров'я та спасіння» (графіті №1078) ім'я Анна внесено до типової християнської молитви за спасіння душі. Водночас у написах фіксують і слов'янські імена, зокрема Жизнобуд (графіті №15), Ростислав (гафіті №1092). Їх наявність демонструє співіснування дохристиянської антропонімної традиції з новою церковною системою імен. Графіті № 1092 є важливим прикладом давньоукраїнського напису, який відрізняється від більшості пам'ятних написів тим, що містить не лише власне ім'я, а й повне речення з побажанням або забороною. Це вирізняє його серед більшості пам'ятних написів, які зазвичай обмежуються номінативними конструкціями (ім'я + прізвище або лише ім'я). У реконструйованому вигляді текст читається як: «Да не (при)йнята Ростислава» / «Нехай не буде прийнято Ростислава». Заперечення «не» формує негативну модальність вислову.

Графіті № 1103 є одним із найдавніших серед розглянутих пам'ятних написів і належить до раннього етапу формування давньоукраїнської писемної традиції – другої чверті XI – початку XIII ст. Його короткий зміст у реконструйованому вигляді зводиться до формули: «писав Тимофій», що дозволяє розглядати цей текст як зразок ранньої авторської фіксації письмового акту. Для якого характерні: використання грецьких за походженням, але повністю адаптованих християнських імен; формування синтаксичної моделі «підмет + присудок» та функціонування письма як засобу фіксації конкретної дії. З погляду лексики, головними є два елементи: дієслово писав та ім'я Тимофій. Ім'я Тимофій має грецьке походження (від Timotheos), однак у давньоукраїнському середовищі воно повністю адаптується до слов'янської антропонімічної системи і функціонує як звичайне християнське ім'я.

Окрему групу становлять графіті XVII ст., де чітко фіксується проникнення іншомовних антропонімів: Флоріан, Бартош Сосновський; Ян Ободринський. Тут з'являються латинські, польські та західноєвропейські імена (Florian, Jan, Bartosz), а також прізвищні форми із суфіксом -ський, характерні для польсько-руської адміністративної та культурної традиції. У цих написах уже простежується трикомпонентна модель іменування (ім'я + додаткове ім'я + прізвище).

Висновок

Дослідження власних імен у графіті Софії Київської доводить, що ці епіграфічні пам'ятки є безцінним автентичним джерелом для вивчення історії української мови. Написи на стінах собору не лише фіксують імена реальних людей та виконують сакрально-молитовну функцію, а й яскраво відображають проникнення елементів живого розмовного мовлення в тогочасну писемну традицію, основою якої була церковнослов'янська мова.

Аналіз текстів засвідчує активну взаємодію книжних і народних мовних елементів. Написи фіксують співіснування давніх автохтонних слов'янських імен із канонічними християнськими, а також поступове ускладнення формул іменування. Зафіксовано перехід від простих імен до конструкцій із патронімами чи прізвиськами, появу розмовних слів, які мають зменшувально-пестливі значення (наприклад, Дімко). Зафіксовано також проникнення іншомовних імен та формування трикомпонентних моделей із прізвищами під західноєвропейським впливом у XVII столітті.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Комплексний аналіз епіграфічних пам'яток (написів-графіті) Софійського собору [Електронний ресурс]. URL: https://nasplib.isofts.kiev.ua/server/api/core/bitstreams/5895bf89-1c7a-4c4d-a0d8-1862ab27c8b1/content (дата звернення: 24.02.2026).

2. Скороход О., Чигрин П. Софія Київська є найбільшим архівом графіті на теренах колишньої Русі [Електронний ресурс] // Gazeta.ua. URL: https://gazeta.ua/articles/history-journal/_sofiya-kiyivska-ye-najbilshim-arhivom-grafiti-na-terenah-kolishnoyi-rusi/505942 (дата звернення: 24.02.2026).

3. Корнієнко В. В. Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIII ст.). Ч. I: Приділ св. Георгія Великомученика / відп. ред. Н. М. Нікітенко; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Нац. заповідник «Софія Київська». – Київ, 2010. – 464 с. URL: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=2&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&Image_file_name=book/0015189.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=0 (дата звернення: 24.02.2026).
4. Русяєва А. С. Графіті [Електронний ресурс] // Енциклопедія сучасної України / НАН України, НТШ. URL: https://esu.com.ua/article-26856 (дата звернення: 24.02.2026).
5. Ричка В. М., Висоцький С. О. [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: у 10 т. Т. 1: А–В / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; НАН України, Ін-т історії України. – Київ: Наук. думка, 2003. – 688 с. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Vysotskyj_S (дата звернення: 09.03.2026).
6. Корнієнко В. В. Графіті Софії Київської XI – початку XVIII ст.: інформаційний потенціал джерела / В. В. Корнієнко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2014. – 320 с. URL: https://byzantina.wordpress.com/2014/12/23/kornienko-2/ (дата звернення: 24.02.2026).
7. Софія Київська: Візантія. Русь. Україна: зб. ст. на пошану д-ра іст. наук, проф. Н. М. Нікітенко / редкол.: П. С. Сохань (відп. ред.), О. О. Маврін, Ю. А. Мицик та ін.; упоряд. Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Нац. заповідник «Софія Київська». – Київ, 2011. – 352 с. URL: http://resource.history.org.ua/item/0008926 (дата звернення: 24.02.2026).

Науковий керівник: **Мошноріз Марія Миколаївна** – канд. філол. наук, старший викладач кафедри мовознавства, Вінницький національний технічний університет, ел.пошта: moshnoriz.m.m@vntu.edu.ua.

Матійчук Дар'я Ігорівна – студентка групи 2ПКТ-25б, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та афтоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: daramatijchuk@gmail.com

Supervisor: **Mariia M. Moshnoriz** − Candidate of Philological Sciences, Department of Linguistics, Vinnytsia National Technical University, e-mail: moshnoriz.m.m@vntu.edu.ua.

Matiichuk Daria Igorivna − student of Group 2PKT-25b, Faculty of Intelligent Information Technologies and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: daramatijchuk@gmail.com

УДК 327.5

О. О. Бондар

Політологічні причини воєнних конфліктів

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проведено аналіз політологічних причин конфліктів, який дає можливість глибше зрозуміти природу міжнародних криз та війн і значення дипломатичних механізмів у підтриманні миру.

Ключові слова: конфлікти, загрози, світ, політика, ідеологія, війни, боротьба, держави, криза.

Abstract

An analysis of the political causes of conflicts has been conducted, which provides an opportunity to understand more deeply the nature of international crises and wars and the importance of diplomatic mechanisms in maintaining peace.

Keywords: conflicts, threats, world, politics, ideology, wars, struggle, states, crisis.

Вступ

Збройні протистояння супроводжують людство протягом усієї історії та залишаються важливим предметом дослідження політичної науки. У сучасному світі війни виникають не лише через територіальні суперечки, а й унаслідок політичних, ідеологічних і геополітичних протиріч. Боротьба за владу, вплив і ресурси часто стає причиною міжнародної напруги та збройних зіткнень. Саме тому дослідження політологічних причин війн має важливе значення для розуміння міжнародних процесів і пошуку шляхів збереження миру та безпеки.

Результати дослідження

Збройні зіткнення мають складну політичну природу та виникають під впливом багатьох чинників, пов'язаних із міжнародними відносинами й внутрішньою політикою держав. Причинами війн часто стають суперництво за політичне домінування, прагнення контролю над стратегічними територіями, ідеологічні розбіжності та загострення міжнародної конкуренції. Політологія розглядає такі процеси як наслідок протистояння інтересів держав, політичних еліт і суспільств у межах світової політичної системи.

Однією з ключових причин воєнних конфліктів є боротьба держав за владу та вплив у міжнародній системі. Представники реалістичної школи міжнародних відносин вважають, що світова політика характеризується станом анархії, де відсутня наддержавна сила, здатна гарантувати безпеку всіх держав. У таких умовах кожна країна прагне зміцнювати власну військову та політичну могутність, що нерідко призводить до конфліктів [1]. Політологи наголошують, що держави часто вступають у війни через прагнення зберегти або розширити сфери впливу, отримати стратегічні переваги чи запобігти посиленню суперника.

Важливим чинником виникнення воєн є політичні конфлікти всередині держав та між ними. Політичний конфлікт виникає тоді, коли різні соціальні групи, політичні еліти або держави мають несумісні інтереси й прагнуть реалізувати власні цілі. Якщо механізми мирного врегулювання не спрацьовують, конфлікт може перейти у збройну фазу. Особливо небезпечними є ситуації політичної нестабільності, кризи влади, авторитаризму чи зовнішнього втручання у внутрішні справи держав.

Суттєву роль у виникненні воєнних конфліктів відіграють ідеологічні суперечності. У різні історичні періоди війни виникали через протистояння політичних систем, релігійних поглядів або націоналістичних ідей. Ідеологія часто використовується як засіб мобілізації населення та виправдання військових дій. Політологи підкреслюють, що політичні лідери можуть свідомо формувати образ «ворога», посилюючи суспільну напругу та конфронтацію. Томас Гоббс ще у своїй політичній теорії наголошував, що війни можуть виникати через страх, недовіру та суперечки між людьми й державами [2].

Окрему увагу дослідники приділяють націоналізму як фактору воєнних конфліктів. Надмірне піднесення національної ідентичності, прагнення домінування однієї нації над іншою або боротьба за самовизначення нерідко стають причинами міжетнічних та міждержавних воєн. У XX–XXI століттях

саме націоналістичні суперечності спричинили значну кількість конфліктів у Європі, на Балканах, Близькому Сході та інших регіонах світу [3].

У сучасному світі значний вплив на виникнення конфліктів мають також економічні та геополітичні чинники. Контроль над природними ресурсами, транспортними шляхами, енергетичними ринками чи стратегічними територіями нерідко стає причиною міжнародних протистоянь. Геополітична конкуренція між великими державами може спричиняти локальні війни та регіональні кризи [4]. Прикладом цього є російсько-українська війна, яка має не лише військовий, а й політичний, геополітичний та ідеологічний характер.

Сучасні політологічні теорії також звертають увагу на роль міжнародних організацій та економічної взаємозалежності у стримуванні воєн. Ліберальна школа міжнародних відносин стверджує, що розвиток демократії, міжнародного права, торгівлі та дипломатії знижує ймовірність конфліктів між державами [5]. Економічна співпраця робить війну менш вигідною, а міжнародні інституції створюють механізми мирного врегулювання суперечок.

Отже, політологічні причини воєнних конфліктів є багатогранними та взаємопов'язаними. До них належать боротьба за владу та ресурси, політичні й ідеологічні суперечності, націоналізм, зміна міжнародного балансу сил, геополітична конкуренція та внутрішня нестабільність держав. Розуміння цих причин є важливим для розробки ефективних механізмів запобігання війнам і забезпечення міжнародної безпеки. У сучасних умовах особливого значення набувають дипломатія, міжнародне співробітництво та дотримання норм міжнародного права як основних засобів збереження миру.

Висновки

Таким чином, причини збройних протистоянь мають складний і багатогранний характер. Їх виникнення пов'язане з політичними суперечностями між державами, боротьбою за владу, ресурси та сфери впливу, а також із геополітичними й ідеологічними чинниками. Значний вплив на розвиток конфліктів мають внутрішня нестабільність держав, націоналізм і прагнення політичних лідерів реалізувати власні інтереси на міжнародній арені.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Causes of war | 2001 | publications. MIT Security Studies Program (SSP). URL: https://ssp.mit.edu/publications/2001/causes-of-war (дата звернення: 21.05.2026).

2. The causes of war as viewed by IR theories: on the road towards unity or divergence. Czech Journal of Political Science. URL: https://czechpolsci.eu/article/view/34791 (дата звернення: 21.05.2026).

3. Дикий А. та ін. Політичні конфлікти як передумови виникнення воєнних конфліктів. Society and Security, 2024.

4. Global conflict tracker. Council on Foreign Relations. URL: https://www.cfr.org/global-conflict-tracker (дата звернення: 21.05.2026).

5. Herre B., Rodés-Guirao L., Roser M. War and peace. Our World in Data. URL: https://ourworldindata.org/war-and-peace (дата звернення: 21.05.2026).

Бондар Олексій Олександрович – студент групи 1КІТС-24б кафедри менеджменту і безпеки інформаційних систем факультет менеджмент і інформаційна безпека, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, bondar.vn2006@gmail.com

Науковий керівник **– Герасимов Тимофій Юрійович** – доктор історичних наук, доцент кафедри суспільно-політичних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна, e-mail: timger84@gmail.com

Bondar Oleksiy Oleksandrovych – faculty of management and information security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, bondar.vn2006@gmail.com

Supervisor **– Gerasymov Tymophiy –** doctor of historical sciences, assistant of professor of Social and Political Sciences, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. e-mail: timger84@gmail.com

УДК 94(100)"1945/1991":327

Б. Є. Струковський

ФЕНОМЕН ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX СТ.: ПЕРЕДУМОВИ, КЛЮЧОВІ ЕТАПИ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ СВІТОВОГО УСТРОЮ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Холодна війна була глобальним політичним, економічним та ідеологічним протистоянням між Сполученими Штатами Америки та Радянським Союзом у другій половині XX ст. Вона проявлялася через гонку озброєнь, суперництво за вплив у різних регіонах світу, а також культурну та ідеологічну боротьбу. Розглядаються основні причини конфлікту, ключові події та приклади локальних воєн, а також вплив протистояння на політику, економіку і культуру.

Ключові слова: холодна війна, Сполучені Штати Америки, Радянський союз, суперництво, боротьба, політика, економіка, культура.

Abstract

The Cold War was a global political, economic, and ideological confrontation between the United States and the Soviet Union in the second half of the 20th century. It manifested itself through an arms race, rivalry for influence in various regions of the world, and cultural and ideological struggles. The main causes of the conflict, key events and examples of local wars, as well as the impact of the confrontation on politics, economics and culture are considered.

Keywords: Cold War, United States of America, Soviet Union, rivalry, struggle, politics, economics, culture.

Вступ

Холодна війна стала однією з найважливіших подій другої половини XX ст. Вона характеризувалася напруженістю між двома наддержавами – США та СРСР, які представляли протилежні політичні та економічні системи. Хоча відкритого воєнного конфлікту між ними не було, боротьба проявлялася у гонці озброєнь, політичному впливі на інші країни, культурній та ідеологічній конкуренції. Досвід Холодної війни є важливим для вивчення, оскільки він дозволяє глибше зрозуміти особливості міжнародних відносин, причини політичного протистояння між державами та роль дипломатії у збереженні миру. Аналіз подій цього періоду також сприяє кращому усвідомленню процесів, що впливають на сучасну світову політику.

Результати дослідження

Холодна війна – це геополітичне, економічне та ідеологічне протистояння між двома наддержавами після Другої світової війни – Сполученими Штатами Америки та Радянським Союзом. Вона тривала приблизно з 1947 до 1991 р. і отримала свою назву через відсутність прямого військового конфлікту між головними суперниками [1]. Проте, це не означало відсутності напруженості. Холодна війна включала гонку озброєнь, шпигунство, створення військових союзів, а також суперництво у сфері науки, технологій і культури.

Причини Холодної війни були комплексними. Передусім це були ідеологічні суперечності. США представляли капіталістичну демократичну систему з приватною власністю та вільним ринком, тоді як СРСР відстоював комуністичну модель, де держава контролювала економіку, політику і суспільне життя. Після закінчення Другої світової війни союзники, які спільно перемогли нацистську Німеччину, розійшлися у поглядах на повоєнний устрій світу. Радянський Союз прагнув створити буфер держав у Східній Європі під своєю політичною та військовою контролем, а Захід, очолюваний США, намагався запобігти поширенню комунізму і захистити демократичні режими [2]. Водночас обидві сторони

активно нарощували військову потужність, включно з ядерним озброєнням, що створювало постійну загрозу глобального конфлікту. США сформували військово-політичний союз НАТО, а СРСР – Варшавський договір, що ще більше посилювало протистояння.

Холодна війна проявлялася не лише на політичному рівні, але й через конкретні події. Одним із перших серйозних конфліктів стала Берлінська блокада 1948–1949 рр. Радянський Союз перекрив всі сухопутні шляхи до Західного Берліна, сподіваючись змусити Захід відмовитися від контролю над містом. У відповідь США та їхні союзники організували повітряний міст, доставляючи необхідні товари літаками протягом майже року. Іншим небезпечним епізодом Холодної війни стала Кубинська криза 1962 р., коли розміщення радянських ядерних ракет на Кубі загрожувало початком ядерної війни. Конфлікт тривав тринадцять днів, після чого обидві сторони домовилися про взаємне відведення ракет. Берлінський мур, зведений у 1961 р., став символом поділу світу на Західний і Східний блоки та прикладом того, як політичні ідеології впливали на життя мільйонів людей [3].

Однією з важливих сторін Холодної війни була економічна конкуренція. США і країни Заходу створили План Маршалла – програму фінансової допомоги для відновлення економік Західної Європи після Другої світової війни. Це не лише сприяло економічному відродженню, а й зміцнило вплив капіталістичної системи в регіоні. У відповідь СРСР запровадив Раду економічної взаємодопомоги (РЕВ), яка координувала економічні та торговельні відносини соціалістичних країн, намагаючись протидіяти західному впливу.

Холодна війна також проявлялася у шпигунських операціях та розвідці. Організації на кшталт американської ЦРУ та радянського КДБ проводили операції з отримання секретної інформації, вербування агентів і втручання у внутрішні справи інших держав. Ці дії часто залишалися невидимими для громадськості, але мали величезний вплив на міжнародну політику та баланс сил.

Холодна війна мала не лише політичний, але й культурний та науковий вимір. США і СРСР конкурували у космічних дослідженнях, зокрема у запуску супутників та польотах людини в космос. В обох блоках активно використовували пропаганду, економічні й політичні інструменти, намагаючись впливати на нові незалежні країни Африки, Азії та Латинської Америки [4]. Ідеологічна боротьба пронизувала всі сфери життя і залишила помітний слід у культурі, освіті та науці того часу.

Також варто відзначити екологічні та соціальні наслідки Холодної війни. Випробування ядерної зброї, гонка технологій та військова індустрія спричинили значне забруднення навколишнього середовища і вплинули на життя населення. Крім того, постійна загроза ядерної війни формувала психологічний клімат страху та напруження у всьому світі.

Холодна війна завершилася наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр. Її кінець був пов’язаний із політичними змінами у СРСР, реформами Михайла Горбачова, зменшенням напруженості та розпадом Радянського Союзу [5]. Багато країн Східної Європи здобули незалежність, а ідеологічні бар’єри між Сходом і Заходом поступово зникли, відкриваючи нову еру міжнародних відносин.

Висновки

Таким чином, Холодна війна була визначальною рисою другої половини XX ст. Вона показала, що навіть без прямого воєнного конфлікту між наддержавами світ може перебувати під постійною загрозою. Конфлікт вплинув на політику, економіку, науку, культуру та повсякденне життя мільйонів людей у різних куточках планети, залишаючи уроки для сучасного світу про важливість дипломатії та взаєморозуміння.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Холодна війна. Britannica. URL: https://www.britannica.com/event/Cold-War (дата звернення: 26.02.2026).
2. Короткий зміст Холодної війни. Britannica. URL: https://www.britannica.com/summary/Cold-War (дата звернення: 26.02.2026).
3. Cold war: definition and timeline | HISTORY. HISTORY. URL: https://www.history.com/topics/cold-war (дата звернення: 26.02.2026).
4. Milestones in the history of U.S. foreign relations - office of the historian. Latest News - Office of the Historian. URL: https://history.state.gov/milestones/1945-1952/foreword (дата звернення: 26.02.2026).
5. Холодна війна. Кенеді бібліотека та музей. URL: https://www.jfklibrary.org/learn/about-jfk/jfk-in-history/the-cold-war (дата звернення: 26.02.2026).

Струковський Богдан Євгенович – студент групи 1КІТС-24б кафедри менеджменту і безпеки інформаційних систем факультет менеджмент і інформаційна безпека, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, halksantone@gmail.com

Науковий керівник **– Герасимов Тимофій Юрійович** – доктор історичних наук, доцент кафедри суспільно-політичних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна, e-mail: timger84@gmail.com

Strukovsky Bohdan Yevgenovich – student of group 1KITS-24b, department of management and information systems security, faculty of management and information security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, halksantone@gmail.com

Supervisor **– Gerasymov Tymophiy –** doctor of historical sciences, assistant of professor of Social and Political Sciences, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. e-mail: timger84@gmail.com

УДК 355.4:004.7

Б. О. Верещак

КІБЕРВІЙНА ЯК НОВИЙ ВИМІР КОНФЛІКТУ. АТАКИ НА КРИТИЧНУ ЦИФРОВУ ІНФРАСТРУКТУРУ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено еволюцію кібератак на критичну цифрову інфраструктуру та зміну парадигми сучасних збройних конфліктів у бік системного ураження автоматизованих систем управління. Обґрунтовано необхідність переходу до децентралізованих архітектур та новітніх протоколів шифрування для забезпечення життєздатності національних мереж в умовах гібридних загроз.

Ключові слова: кібервійна, критична цифрова інфраструктура, автоматизовані системи управління, кібератаки, повітряний проміжок, постквантова криптографія.

Abstract

The evolution of cyberattacks on critical digital infrastructure and the changing paradigm of modern armed conflicts towards systemic damage to automated control systems are investigated. The necessity of transition to decentralized architectures and modern encryption protocols to ensure the viability of national networks in the context of hybrid threats is substantiated.

Keywords: cyber warfare, critical digital infrastructure, automated control systems, cyberattacks, air gap, post-quantum cryptography.

Вступ

Мілітаризація кіберпростору змістила фокус збройних конфліктів у площину цифрових систем управління. Якщо раніше кібероперації обмежувалися розвідкою, викраденням даних або DDoS-атаками, то сьогодні головною ціллю стають автоматизовані системи управління технологічними процесами та архітектури диспетчерського управління й збору даних (SCADA). Базовим прецедентом переходу кіберзброї у площину фізичного руйнування став вірус Stuxnet [1]. За таких умов кіберзброя інтегрується в ядро гібридної війни, розмиваючи юридичну та фактичну межу між мирним часом і збройною агресією [2].

Результати дослідження

Технічний розбір сучасних інцидентів виявляє критичну вразливість парадигми «повітряного проміжку» (air gap) – концепції повної фізичної ізоляції критичних систем від глобальної мережі Інтернет. Як показує практика, така ізоляція більше не гарантує безпеки промислових об'єктів, оскільки зловмисники системно експлуатують слабкі ланки у ланцюгах постачання або використовують побутові пристрої без належного кіберзахисту. Наприклад, під час ракетних обстрілів Києва у січні 2024 р. було зафіксовано злам звичайних роботизованих онлайн-камер зовнішнього спостереження, які використовувалися спецслужбами агресора для трансляції роботи української ППО та коригування ударів [3].

Вектор застосування шкідливого програмного забезпечення також змінився: фінансова вигода поступилася місцем максимізації деструктивного впливу з використанням вайперів (wipers) – софту, націленого виключно на безповоротне затирання даних. Яскравим прикладом є масштабна кібератака на ядро мережі телекомунікаційної компанії «Київстар» у грудні 2023 р., реалізована російським угрупованням Sandworm. Вона призвела до знищення віртуальних серверів та спровокувала каскадні збої: відсутність зв'язку у мільйонів абонентів, зупинку платіжних терміналів та локальні відключення систем оповіщення про повітряну тривогу [4].

Водночас кібероперації є ефективним інструментом асиметричної відповіді. Свідченням цього є успішна операція Головного управління розвідки Міноборони України у листопаді 2023 р. проти Федерального агентства повітряного транспорту рф («Росавіації»). Унаслідок зламу було здобуто великий масив закритої службової документації та завдано критичної шкоди серверам і базам даних відомства, що змусило його перейти на паперовий документообіг [5].

Аналіз актуальних захисних стратегій оголює проблему архітектури застарілих промислових систем. Більшість протоколів передачі даних проєктувалися десятиліття тому без урахування криптографічних стандартів. Накладання сучасних засобів захисту поверх старих протоколів створює затримки в передачі телеметрії, що є неприпустимим для систем реального часу. Окремим викликом є загроза квантового дешифрування у найближчій перспективі, що здатне долати класичні алгоритми захисту вузлів зв'язку [6].

Висновки

Зміщення вектору атак у бік критичної цифрової інфраструктури вимагає перегляду архітектурних рішень на рівні проєктування національних мереж. Централізовані системи управління довели свою неспроможність витримувати масовані кіберудари. Практична стійкість досягається лише через перехід до децентралізованих архітектур, розподіленої генерації та дублювання баз даних у хмарних середовищах з різною локалізацією. Подальша життєздатність критичної інфраструктури безпосередньо залежатиме від швидкості імплементації протоколів постквантової криптографії та впровадження систем автономного моніторингу аномалій на базі принципів «нульової довіри».

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Geers K. The Cyber Threat to National Critical Infrastructures: Beyond Theory. NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE). 2009. URL: https://ccdcoe.org/uploads/2018/10/Geers2009_The-Cyber-Threat-to-National-Critical-Infrastructures.pdf
2. State Service of Special Communications and Information Protection of Ukraine. War and Cyber: Three Years of Struggle and Lessons for Global Security. 2025. URL: https://cip.gov.ua/services/cm/api/attachment/download?id=69131
3. СБУ заблокувала веб-камери, які знімали роботу систем ППО у Києві. РБК-Україна. 2024. URL: https://www.rbc.ua/rus/news/sbu-zablokuvala-veb-kameri-ki-znimali-robotu-1704206596.html
4. СБУ розкрила подробиці атаки російських хакерів на Київстар. UKR.NET. 2023. URL: https://www.ukr.net/news/details/technologies/101953173.html
5. ГУР провело кібероперацію проти "Росавіації": в мережу потрапили секретні дані. РБК-Україна. 2023. URL: https://www.rbc.ua/ukr/news/gur-provelo-kiberoperatsiyu-proti-rosaviatsiyi-1700721897.html
6. Ткаченко А., Левченко С. Vectors of ensuring economic security of energy enterprises in the context of quantum transformation. Економіка і регіон. 2025. URL: https://journals.nupp.edu.ua/eir/article/download/3771/3105

Верещак Богдана Олександрівна – студентка групи 4ПІ-24б, факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ellae1419@gmail.com

Науковий керівник: ***Герасимов Тимофій Юрійович*** – доктор історичних наук, доцент кафедри суспільно-політичних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: timger84@gmail.com

Bohdana O. Vereshchak – Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ellae1419@gmail.com

Scientific Supervisor: ***Tymofii Yu. Gerasymov*** – Doctor of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Social and Political Sciences, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: timger84@gmail.com

УДК 378.147:811

І. В. Кобилянська

LEARNING STYLES, APPROACHES AND STRATEGIES IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING PROCESS

Вінницький національний технічний університет

Анотація. *Стаття спрямована на дослідження стилів навчання, підходів та диференційованих стратегій навчання у процесі викладання англійської мови. За наявності відповідного набору ресурсів, матеріалів та педагогічної підтримки, студенти самі собі будуть визначати цілі вивчення мови та отримувати підтримку у їх досягненні ефективними способами, які їм справді цікаві та можуть співіснувати зі способом життя та зі стилем навчання кожного студента.*

Ключові слова: *стилі навчання, автономний підхід, диференційоване навчання, індивідуалізоване навчання, самостійне навчання.*

Abstract. *The article aimed at exploring learning styles, approaches and differentiated learning strategies in English language teaching process. With an appropriate range of resources, materials and pedagogic support, where students would set their own language learning purposes and would be supported to reach these goals in ways which are effective, which are of real interest to them and which can co-exist with each student´s lifestyle, not just their learning style.*

Key words: *learning styles, autonomy approach, differentiated learning, individualised learning, self-directed learning.*

Introduction

Learning process requires an appropriate way or style in learning the lesson. The students will learn in the flow of their learning style consciously or subconsciously. Learning style will facilitate the students to learn language in their best. According to Peirce , learning style is the method that the people prefer it over those other methods in learning. So, learning style can be determined based on students' preference in learning language. The information of students' learning style will much help the faculty or school to design the learning process which can accommodate the student's learning well.

Research results

Many researchers have attempted to define different aspects of individual differences in the learning process. These researchers have centered much on such fundamental questions as: 'What makes a "good language learner"?' and 'Why do some students achieve proficiency more efficiently and easily than others?' One of the reasons is that there are considerable individual differences in language learning in terms of gender, age, social status, motivation, attitude, aptitude, and culture. What works for one learner might not work for another. There is the fact that students take in and comprehend information in different manners. The different ways of how a learner takes in and processes information are collectively referred to as learning styles or learning preferences [1].

All learners have individual characters regarding to learning processes. For example, some learners may respond to hands-on activities, others may favor visual presentations. All students have their own learning styles and learning strengths and weaknesses. Some learners are visual and prefer to learn by charts, whereas others like to learn by spoken explanations, and are called auditory learners. Mismatch between teaching and learning styles causes learning failure, frustration and demotivation [3].

The challenge for educators is to assist people to reach their full potential, to maximize their opportunities and to accomplish individual goals. However, all this must be achieved withing a social context. Whether at the level of the individual, the group, the community, the society, or humankind generally, learning in its fullest sense is a social activity, and the attainment of full personal autonomy in learning language must recognize this interdependence [2].

Activities which fall under the umbrella of learner autonomy have beer given a variety of labels, including ' individualised learning', 'self-directed learning' and 'study skills'. These practices recognise differences amongst learners, and practitioners cater for and encourage this diversity. For example, teaching 'study skills for language learning' is often done to provide learners with the ability to then go on to cope with the target language directly and learn effectively with minimum support from teacher and it is considered by some teachers and publishers – as ' developing learner autonomy'. The Autonomy approach as 'self-directed language learning´. Withing the types of learning are often associated with learner autonomy, both a range of freedom and a range of teacher support possible [4].

One of the interesting developments in individual differences research is to move from regarding influences, such as aptitude (motivation, learner strategies, learner styles), as invariant and unidirectional in influence and

instead seeing how instruction can be adapted to take account of the characteristics of learners and thereby become more efficient.

This is an approach originated in the field of Cognitive Linguistics that recognises the difference in learners' ability in different skills areas. Avast amount of research has been conducted on individuals differences, and it is most commonly associated with terms such as 'learner styles' and 'cognitive style'[2].

In practice, the teacher often produces several versions of either a task or a text – a range of levels to cater for the range of proficiencies in the classroom. This is often teacher-led in terms of the materials used, but the classes are both student-*centred* – in the way the tasks are implemented – and student-*led* to a degree, if the students are allowed to choose which level they want to work at on any particular day. The idea of allowing students to choose materials above or below their ´level´ is an interesting one – catering for different levels and offering choice are therefore a good fit with self-directed language learning [5].

Individualised (or personalised) learning approach focuses on the needs and wants of individual learners. Students are taken through the process of designing, implementing and evaluating an individual learning plan. This particular area of learning allows for a blend of classroom and out-of-class activities – such as online, self-access centre or community interactions [1].

While 'índividualised' learning is something mistakenly considered as 'individual' learning, there is no reason for this to be *isolated* learning. Individualised learning often involves learning with others and from others – to share ideas and achieve overlapping individualised goals

Self-directed English learning approach – a process in which individuals take the initiative without the help of others in diagnosing their learning needs, formulating goals, identifying human and material resources and evaluating learning outcomes [5].

Conclusions

Raising awareness of language learning styles, approaches and strategies is often the main focus of developing students´self-directed language learning skills. By introducing different ways of making language learning more effective, teachers are essentially setting up the conditions to keep the earners invested in their learning, while supporting proficiency development.

When introducing explicit learning approach and strategy instruction, it is important to bear in mind the following:

- The number of strategies used is less important than the relevance of the approach, style, strategy to the task and the learner.
- Strategy instruction works most effectively when both teachers and learners consider the learners' level, the socio-cultural context and the learner´goal.

REFERENCES:

1. Barfield A., Brown S. Reconstructing Autonomy in Language Education: Inquiry and Innovation Palgrave Macmillan, 2007. P. 81-109
2. Boyd E.M., Fales A.W. Reflective learning: Key to learning from experience : Journal of Humanistic Psychology, 1983. 23(2). P.99-117
3. Borg S. Teacher Cognition and Language Education: Research and Practice Continuum. 2006. P 24−105.
4. Kalaja P. Barcelos A.M.F. Beliefs about SLA: New Research Approaches (2nd edition) Springer, 2006. P. 55-79.
5. Morrison B. Self-directed learning modules for independent learning: IELTS exam preparation: Studies in Self-Access Learning, 2011. P. 37-90.

Кобилянська Ірина Василівна – к.пед.н., старший викладач кафедри іноземних мов Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця. ikobylianska@gmail.com

Kobylianska Iryna Vasylivna – Candidate of Pegagogy, Senior Lecturer at the Foreign Languages Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia. ikobylianska@gmail.com

УДК 355.233.2:614.886

А. В. КОЛЕСНИК

ВИКОРИСТАННЯ СИТУАЦІЙНИХ КЕЙСІВ ТА СИМУЛЯЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ТАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Досліджено особливості застосування ситуаційних кейсів та симуляційних технологій у процесі підготовки здобувачів освіти з тактичної медицини та домедичної допомоги. Обґрунтовано актуальність впровадження практико-орієнтованих методів навчання в умовах сучасних викликів безпеки та набутого бойового досвіду Збройних Сил України. Розглянуто можливості використання кейс-методу для формування навичок аналізу тактичної обстановки, оцінювання стану постраждалого та прийняття рішень відповідно до алгоритму MARCH. Проаналізовано переваги застосування симуляційних технологій, сучасних тренажерів та комплексних сценаріїв для відпрацювання практичних навичок надання допомоги в умовах, максимально наближених до бойових.

Ключові слова: тактична медицина, домедична допомога, TCCC, ситуаційний кейс, симуляційне навчання, алгоритм MARCH, військова підготовка, національний спротив, практико-орієнтоване навчання.

Abstract

The study examines the features of applying situational case studies and simulation technologies in the training of students in tactical medicine and pre-medical care. The relevance of implementing practice-oriented teaching methods in the context of current security challenges and the combat experience gained by the Armed Forces of Ukraine is substantiated. The potential of the case-study method for developing skills in tactical situation analysis, casualty assessment, and decision-making in accordance with the MARCH algorithm is considered. The advantages of simulation technologies, modern training manikins, and integrated tactical scenarios for practicing practical medical aid skills under conditions closely resembling real combat situations are analyzed.

Keywords: tactical medicine, pre-medical care, Tactical Combat Casualty Care (TCCC), situational case study, simulation-based training, MARCH algorithm, military training, national resistance, practice-oriented learning.

Вступ

Досвід сучасних збройних конфліктів переконливо свідчить про те, що своєчасне надання домедичної допомоги безпосередньо впливає на виживання поранених та зменшення рівня бойових втрат. За оцінками фахівців військової медицини, значна частина летальних випадків на полі бою пов'язана з причинами, які можуть бути усунені шляхом своєчасного застосування простих, але ефективних заходів першої допомоги. Саме тому підготовка військовослужбовців, курсантів, офіцерів запасу та громадян, залучених до системи національного спротиву, набуває особливого значення в сучасних умовах.

Основна частина

Традиційні форми навчання, що базуються переважно на лекційному викладі матеріалу та демонстрації окремих прийомів, не завжди забезпечують належний рівень засвоєння практичних навичок. Особливо це стосується ситуацій, коли допомогу необхідно надавати в умовах обмеженого часу, високого рівня стресу, вогневого впливу противника та значної кількості постраждалих. У таких умовах військовослужбовець повинен не лише знати алгоритми допомоги, а й уміти швидко приймати рішення, визначати пріоритетність дій та ефективно взаємодіяти з іншими членами підрозділу.

Одним із перспективних напрямів удосконалення підготовки є впровадження практико-орієнтованих освітніх технологій, серед яких особливе місце займають ситуаційні кейси та

симуляційне навчання. Їх використання дозволяє моделювати реальні бойові ситуації, створювати умови, максимально наближені до обстановки на полі бою, та забезпечувати формування стійких професійних компетентностей. Завдяки цьому навчальний процес стає більш ефективним, а здобувачі освіти отримують можливість відпрацьовувати практичні навички без ризику для життя та здоров'я.

Ситуаційні кейси у підготовці. Кейс-метод є одним із найбільш ефективних інструментів активного навчання, що широко застосовується у військовій освіті та медицині. Його сутність полягає в аналізі конкретної проблемної ситуації, яка потребує прийняття рішення на основі наявних даних та практичного досвіду. У процесі навчання тактичної медицини ситуаційні кейси дозволяють моделювати реальні обставини отримання бойових травм та відпрацьовувати алгоритми дій відповідно до стандартів Tactical Combat Casualty Care (TCCC) [1-3].

Під час роботи з кейсами здобувачі освіти аналізують тактичну обстановку, оцінюють загрози, визначають характер поранення та обирають оптимальну послідовність дій. Особлива увага приділяється застосуванню алгоритму MARCH, який передбачає послідовне усунення критичних для життя станів: масивної кровотечі, порушення прохідності дихальних шляхів, дихальної недостатності, порушень кровообігу та гіпотермії.

Важливою перевагою кейсового навчання є розвиток критичного мислення та навичок прийняття рішень. На відміну від традиційного тестування, кейс не має єдиного правильного рішення, а вимагає комплексного аналізу ситуації та врахування багатьох факторів. Це дозволяє формувати професійне мислення, необхідне для ефективної діяльності в умовах невизначеності та дефіциту часу.

Крім того, використання ситуаційних кейсів сприяє розвитку комунікативних навичок та вмінню працювати в команді. Під час обговорення сценаріїв здобувачі освіти навчаються аргументувати власні рішення, аналізувати дії інших учасників та колективно виробляти найбільш ефективну стратегію допомоги постраждалому.

Симуляційне навчання є одним із найбільш сучасних напрямів підготовки фахівців у сфері тактичної медицини. Воно передбачає використання спеціалізованих тренажерів, манекенів, комп'ютерних симуляторів та засобів імітації бойових ушкоджень для створення умов, максимально наближених до реальної бойової обстановки [4, 5].

Сучасні симуляційні комплекси дозволяють відтворювати широкий спектр травматичних ушкоджень, включаючи артеріальні кровотечі, ампутації кінцівок, проникаючі поранення грудної клітки, опіки та вибухові травми. Застосування таких тренажерів дає можливість багаторазово відпрацьовувати практичні навички накладання турнікетів, гемостатичних засобів, оклюзійних наліпок, проведення декомпресії грудної клітки та забезпечення прохідності дихальних шляхів [9,10].

Особливу цінність становлять комплексні тактичні симуляції, під час яких моделюється реальна бойова ситуація. Учасники виконують навчальні завдання в засобах індивідуального захисту, під впливом шумових та світлових подразників, що створюють додаткове психоемоційне навантаження. Такі умови дозволяють формувати навички роботи в стресових ситуаціях та підвищувати психологічну стійкість майбутніх військовослужбовців.

Важливою особливістю симуляційних технологій є можливість об'єктивного контролю результатів навчання. Інструктор має змогу оцінювати правильність виконання кожного етапу допомоги, швидкість прийняття рішень та ефективність взаємодії між учасниками навчання. Це створює передумови для системного вдосконалення освітнього процесу та підвищення його результативності.

Максимальний навчальний ефект досягається при поєднанні ситуаційних кейсів та симуляційних технологій в єдиному освітньому процесі. На початковому етапі здобувачі освіти аналізують запропоновану ситуацію, визначають можливі ризики та розробляють алгоритм дій. Після цього вони реалізують прийняті рішення під час практичного відпрацювання на тренажерах або в межах комплексного тактичного сценарію [2, 6].

Такий підхід дозволяє поєднати теоретичну підготовку з практичною діяльністю та забезпечує більш глибоке засвоєння навчального матеріалу. Крім того, він сприяє розвитку професійної впевненості, формуванню лідерських якостей та здатності діяти в умовах невизначеності.

Важливим елементом інтегрованого навчання є проведення дебрифінгу після завершення сценарію. Під час аналізу учасники мають можливість оцінити власні дії, виявити помилки та визначити шляхи їх усунення. Саме цей етап дозволяє перетворити практичний досвід на стійкі професійні компетентності та забезпечує постійне вдосконалення рівня підготовки.

Висновки

Результати проведеного аналізу свідчать про високу ефективність використання ситуаційних кейсів та симуляційних технологій у процесі навчання тактичної медицини та домедичної допомоги. Їх застосування забезпечує формування практичних навичок, розвиток критичного мислення, удосконалення здатності до прийняття рішень та підвищення рівня психологічної готовності до дій в екстремальних умовах.

Поєднання кейс-методу та симуляційного навчання дозволяє створити освітнє середовище, максимально наближене до реальних умов бойової діяльності. Це сприяє більш якісній підготовці військовослужбовців, підвищенню ефективності надання домедичної допомоги та, як наслідок, зменшенню рівня безповоротних втрат на полі бою.

Подальший розвиток системи підготовки з тактичної медицини повинен передбачати розширення використання сучасних симуляційних комплексів, впровадження цифрових технологій моделювання бойових ситуацій та вдосконалення методичного забезпечення навчального процесу відповідно до актуального бойового досвіду Збройних Сил України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Butler F. K., Holcomb J. B., Shackelford S. A. Tactical Combat Casualty Care (TCCC): Evolution and Current Practice. Military Medicine. 2021. Vol. 186(3–4). P. 19–28. DOI: 10.1093/milmed/usaa530.
2. Committee on Tactical Combat Casualty Care (CoTCCC). Tactical Combat Casualty Care Guidelines for Medical Personnel. 2024. URL: https://www.deployedmedicine.com (дата звернення: 04.06.2026).
3. Joint Trauma System. Tactical Combat Casualty Care Handbook. Fort Sam Houston, Texas, USA, 2024. URL: https://jts.health.mil (дата звернення: 04.06.2026).
4. Coggins A, Marchant D, Bartels J, Cliff B, Warburton S, Murphy M, Mitra T, Ryan CJ. Simulation-based medical education can be used to improve the mental health competency of emergency physicians. Australas Psychiatry. 2020 Jun;28(3):354-358. doi: 10.1177/1039856220901480. Epub 2020 Feb 24. PMID: 32093504.
5. Motola I., Devine L. A., Chung H. S., Sullivan J. E., Issenberg S. B. Simulation in Healthcare Education: A Best Evidence Practical Guide. Medical Teacher. 2013. Vol. 35(10). P. e1511–e1530. DOI: 10.3109/0142159X.2013.818632.
6. American College of Surgeons. Stop the Bleed® Program. Chicago, USA, 2025. URL: https://www.stopthebleed.org (дата звернення: 04.06.2026).
7. Міністерство оборони України. Стандарти підготовки з тактичної медицини у Збройних Силах України. URL: https://www.mil.gov.ua (дата звернення: 04.06.2026).
8. Міністерство охорони здоров'я України. Домедична допомога в умовах надзвичайних ситуацій та бойових дій. URL: https://moz.gov.ua (дата звернення: 04.06.2026).
9. Kragh J. F., Dubick M. A., Aden J. K. et al. U.S. Military Use of Tourniquets from 2001 to 2010. Prehospital Emergency Care. 2015. Vol. 19(2). P. 184–190. DOI: 10.3109/10903127.2014.936636.
10. Cannon J. W., Khan M. A., Raja A. S. Damage Control Resuscitation in Patients with Severe Traumatic Hemorrhage. New England Journal of Medicine. 2017. Vol. 377(7). P. 655–665. DOI: 10.1056/NEJMra1605646.

Андрій Вікторович Колесник – викладач кафедри Військової підготовки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: andrey.enginer@gmail.com, ORCID ID:0009-0000-8001-2527.

Andrii Kolesnyk – lecturer of the Department of Military Training; Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine, e-mail: andrey.enginer@gmail.com, ORCID ID:0009-0000-8001-2527.

УДК 159.9:316.77:004.738.5:331.5

Я. В. Дзюбенко
М. А. Томчук

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У КАР'ЄРНОМУ РОЗВИТКУ

Анотація

Проаналізовано психологічні аспекти використання професійних соціальних мереж у кар'єрному розвитку. Розглянуто їхню роль у формуванні професійної ідентичності, самопрезентації, розвитку соціального капіталу та кар'єрної самоефективності. Окрему увагу приділено психологічним ризикам, пов'язаним із соціальним порівнянням, синдромом самозванця, тиском постійної онлайн-видимості та порушенням меж між особистим і професійним простором. Показано, що професійні соціальні мережі можуть бути ефективним інструментом кар'єрного просування за умови усвідомленого, автентичного та психологічно збалансованого використання.

Ключові слова: професійні соціальні мережі, LinkedIn, кар'єра, самопрезентація, професійна ідентичність, соціальний капітал, кар'єрна самоефективність, синдром самозванця.

Abstract

The psychological aspects of using professional social networks in career development are analyzed. Their role in the formation of professional identity, self-presentation, social capital development, and career self-efficacy is considered. Special attention is paid to psychological risks associated with social comparison, impostor syndrome, the pressure of constant online visibility, and the disruption of boundaries between personal and professional space. It is shown that professional social networks can be an effective tool for career advancement if they are used consciously, authentically, and in a psychologically balanced way.

Keywords: professional social networks, LinkedIn, career, self-presentation, professional identity, social capital, career self-efficacy, impostor syndrome.

Вступ

Професійні соціальні мережі стали важливим інструментом сучасного кар'єрного розвитку. Вони використовуються не лише для пошуку вакансій, а й для самопрезентації, підтримання професійних контактів, формування особистого бренду та взаємодії з роботодавцями. Найбільш показовим прикладом такого середовища є LinkedIn, де професійний профіль фактично виконує роль відкритого цифрового резюме [1].

Актуальність теми зумовлена тим, що вплив професійних соціальних мереж на кар'єру має не тільки організаційний, а й психологічний характер. Через слабкі соціальні зв'язки користувач отримує доступ до нової інформації, рекомендацій і можливостей поза межами свого найближчого оточення [2]. Водночас активність у таких мережах впливає на професійну ідентичність, самооцінку, кар'єрні очікування та спосіб, у який людина презентує себе як фахівця.

Метою роботи є аналіз психологічних аспектів використання професійних соціальних мереж у кар'єрному розвитку. У роботі розглядаються позитивні механізми їхнього впливу, зокрема розширення соціального капіталу, професійна видимість і кар'єрна самоефективність, а також можливі ризики: соціальне порівняння, синдром самозванця, тиск постійної самопрезентації та розмиття меж між особистим і професійним простором.

Психологічні механізми кар'єрного впливу професійних соціальних мереж

Психологічний вплив професійних соціальних мереж на кар'єру можна пояснити через поєднання кількох механізмів: розширення соціального капіталу, самопрезентацію, професійну видимість і

формування кар’єрної самоефективності. Такі платформи працюють не лише як база вакансій, а як середовище, у якому користувач створює й підтримує професійні зв’язки, демонструє компетентності та отримує сигнали зворотного зв’язку від інших учасників.

Перший механізм пов’язаний зі слабкими соціальними зв’язками. Контакти поза найближчим колом спілкування можуть бути джерелом нової інформації про вакансії, стажування, професійні події, рекомендації та можливості співпраці [2]. У професійних соціальних мережах такі зв’язки легше підтримувати, оскільки навіть мінімальна взаємодія — перегляд профілю, реакція на допис, коротке повідомлення або спільний контакт — може зберігати професійну присутність людини в мережі.

Другий механізм полягає у формуванні професійного іміджу. Профіль користувача, опис досвіду, публікації, коментарі, рекомендації та перелік контактів створюють цифровий образ фахівця. На відміну від традиційного резюме, цей образ є динамічним: він постійно оновлюється, доповнюється новими діями й може бути доступним для роботодавців, колег і професійної спільноти. Тому активність у мережі стає способом керованої самопрезентації.

Третій механізм пов’язаний із кар’єрною самоефективністю. Коли користувач встановлює нові контакти, отримує реакції на свої публікації, бере участь у професійних обговореннях або отримує повідомлення від рекрутерів, він накопичує досвід взаємодії з ринком праці. Це може посилювати віру у власні можливості, допомагати краще розуміти вимоги професійного середовища та формувати більш конкретні очікування щодо кар’єрного розвитку [3].

Отже, професійні соціальні мережі роблять професійну ідентичність більш видимою та керованою. Людина не лише повідомляє про свій досвід, а й постійно конструює уявлення про себе як фахівця через зв’язки, комунікацію та цифрову активність. Водночас саме ці механізми можуть мати й зворотний бік: постійна видимість, порівняння з іншими та необхідність підтримувати привабливий професійний образ здатні створювати психологічне напруження.

Психологічні ризики використання професійних соціальних мереж

Попри значний кар’єрний потенціал, професійні соціальні мережі можуть створювати додаткове психологічне навантаження. Насамперед це пов’язано із соціальним порівнянням: користувач постійно бачить успіхи, підвищення, нові посади, сертифікати й досягнення інших фахівців. Такий контент може мотивувати до розвитку, але водночас здатний викликати відчуття відставання, невпевненість у собі або заниження власних результатів.

Окремим ризиком є посилення синдрому самозванця. У професійних соціальних мережах люди зазвичай демонструють найбільш успішні сторони своєї кар’єри, тому створюється враження постійної конкурентності та високих стандартів. Унаслідок цього користувач може сумніватися у власній компетентності, навіть якщо має реальні досягнення й професійний досвід [4].

Ще одним джерелом напруження є тиск постійної самопрезентації. Для підтримання професійної видимості користувачеві потрібно регулярно оновлювати профіль, публікувати досягнення, коментувати професійні теми та демонструвати активність. Якщо така поведінка сприймається не як природна комунікація, а як вимушене створення привабливого образу, вона може викликати втому, неавтентичність і психологічний дискомфорт [5].

Професійні соціальні мережі також розмивають межі між особистим і професійним простором. Навіть якщо платформа має кар’єрне призначення, користувач залишається видимим для роботодавців, колег, рекрутерів і ширшої аудиторії. Це змушує обережніше добирати інформацію, контролювати власні реакції та враховувати можливість зовнішньої оцінки. Особливо проблемною є практика перегляду онлайн-профілів кандидатів під час найму, оскільки вона може посилювати відчуття спостереження та втрати приватності [6].

Отже, ті самі механізми, які забезпечують кар’єрні переваги професійних соціальних мереж, можуть ставати джерелом психологічних ризиків. Видимість сприяє професійному іміджу, але водночас підсилює контроль і порівняння; самопрезентація допомагає кар’єрному просуванню, але може створювати тиск; відкритість профілю полегшує контакт із роботодавцями, але зменшує відчуття приватності. Тому використання професійних соціальних мереж потребує усвідомленого балансу між кар’єрною активністю та психологічним комфортом.

Висновки

Професійні соціальні мережі є важливим інструментом сучасного кар'єрного розвитку, однак їхній вплив не обмежується пошуком вакансій. Вони створюють середовище, у якому формуються професійна видимість, соціальний капітал, довіра до фахівця, кар'єрна самоефективність і очікування щодо майбутнього професійного зростання.

Позитивний ефект таких мереж пов'язаний із можливістю підтримувати слабкі соціальні зв'язки, отримувати нову інформацію, демонструвати компетентності та взаємодіяти з професійною спільнотою. Водночас ці самі механізми можуть створювати психологічні ризики: соціальне порівняння, синдром самозванця, тиск постійної самопрезентації та розмиття меж між особистим і професійним простором.

Отже, професійні соціальні мережі можуть бути корисними для кар'єри за умови усвідомленого й збалансованого використання. Їхня ефективність залежить не лише від кількості контактів або частоти активності, а й від здатності користувача автентично презентувати себе, підтримувати професійні зв'язки та зберігати психологічний комфорт у цифровому професійному середовищі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. LinkedIn. About LinkedIn [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://about.linkedin.com/ (дата звернення: 07.05.2026).
2. Granovetter M. S. The Strength of Weak Ties // *American Journal of Sociology*. — 1973. — Vol. 78, No. 6. — P. 1360–1380. — Режим доступу: https://www.jstor.org/stable/2776392 (дата звернення: 07.05.2026).
3. Pena L., Curado C., Oliveira M. The contribution of LinkedIn use to career outcome expectations // *Journal of Business Research*. — 2022. — Vol. 144. — P. 788–796. — DOI: 10.1016/j.jbusres.2021.09.047.
4. Marder B., Javornik A., Qi K., Oliver S., Lavertu L., Cowan K. Does LinkedIn cause imposter syndrome? An empirical examination of well-being and consumption-related effects // *Psychology & Marketing*. — 2024. — DOI: 10.1002/mar.22001.
5. Casciaro T., Gino F., Kouchaki M. The Contaminating Effects of Building Instrumental Ties: How Networking Can Make Us Feel Dirty // *Administrative Science Quarterly*. — 2014. — Vol. 59, No. 4. — P. 705–735. — DOI: 10.1177/0001839214554990.
6. Stoughton J. W., Thompson L. F., Meade A. W. Examining Applicant Reactions to the Use of Social Networking Websites in Pre-Employment Screening // *Journal of Business and Psychology*. — 2015. — Vol. 30. — P. 73–88. — DOI: 10.1007/s10869-013-9333-6.

Дзюбенко Ярослав Валентинович — студент групи 1ПКТ-23б, факультет інтелектуальний інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: yar.dziub2005@gmail.com

Томчук Микола Антонович — доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Yaroslav Valentynovych Dziubenko — student of group 1PCT-23b, faculty of intellectual information technologies and automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: yar.dziub2005@gmail.com

Mykola Antonovych Tomchuk — associate professor of the Department of Life Safety and Safety Pedagogy, Vinnytsia National Technic2al University, Vinnytsia

УДК 623.746.1:004.8:355.4

В.М. ПЕТРОВ

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ АВТОНОМНИМИ БЕЗПІЛОТНИМИ СИСТЕМАМИ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто сучасний стан та перспективи застосування технологій штучного інтелекту для управління автономними безпілотними системами військового призначення. Проаналізовано основні напрями розвитку безпілотних літальних апаратів, наземних роботизованих комплексів та морських безекіпажних платформ із використанням алгоритмів машинного навчання. Визначено переваги застосування штучного інтелекту для автономної навігації, розпізнавання цілей, підтримки прийняття рішень та управління групами безпілотних систем. Окрему увагу приділено проблемам кібербезпеки, надійності функціонування та необхідності збереження контролю людини над процесом застосування автономних систем.

Ключові слова: штучний інтелект, безпілотні системи, автономні системи, військові технології, машинне навчання, дрони, роботизовані комплекси.

Abstract

The paper examines current trends and future prospects for the application of artificial intelligence technologies in controlling autonomous military unmanned systems. The main directions of development of unmanned aerial vehicles, ground robotic platforms and unmanned maritime systems based on machine learning algorithms are analyzed. The advantages of artificial intelligence in autonomous navigation, target recognition, decision support and swarm control are identified. Particular attention is paid to cybersecurity challenges, system reliability and the need to maintain meaningful human control over autonomous military systems.

Keywords: artificial intelligence, unmanned systems, autonomous systems, military technologies, machine learning, drones, robotic platforms.

Вступ

Сучасний характер ведення бойових дій характеризується стрімким впровадженням цифрових технологій та роботизованих комплексів. Особливе місце серед них займають безпілотні системи, які використовуються для розвідки, спостереження, коригування вогню, логістичного забезпечення та ураження цілей. Досвід російсько-української війни продемонстрував, що безпілотні літальні апарати стали одним із ключових елементів сучасного поля бою. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває використання технологій штучного інтелекту (ШІ), які дозволяють підвищити рівень автономності безпілотних платформ та ефективність виконання ними бойових завдань [1].

Основна частина

Штучний інтелект являє собою сукупність математичних методів, алгоритмів машинного навчання та програмних засобів, що забезпечують здатність технічних систем виконувати завдання, які традиційно потребують участі людини та використання її інтелектуальних можливостей. До таких завдань належать аналіз і обробка великих масивів даних, розпізнавання образів, прогнозування розвитку подій, підтримка прийняття рішень та адаптація до змін зовнішнього середовища. Розвиток технологій штучного інтелекту став одним із ключових факторів трансформації сучасних військових систем, зокрема безпілотних платформ різного призначення.

На сьогодні автономні безпілотні системи розглядаються як важливий елемент перспективних концепцій ведення бойових дій. Їх використання дозволяє виконувати широкий спектр завдань без безпосередньої участі людини в небезпечних умовах, що сприяє зменшенню втрат особового складу та підвищенню ефективності бойових операцій. Впровадження алгоритмів штучного інтелекту

забезпечує якісно новий рівень функціонування безпілотних систем, дозволяючи їм не лише виконувати команди оператора, а й самостійно аналізувати обстановку та адаптувати власну поведінку відповідно до поставлених завдань [2-3].

Одним із головних напрямів застосування штучного інтелекту у військовій сфері є автономна навігація безпілотних платформ. Традиційні системи навігації переважно базуються на використанні сигналів глобальних супутникових навігаційних систем, таких як GPS, Galileo або GLONASS. Однак у сучасних умовах бойових дій противник активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби для подавлення або спотворення навігаційних сигналів. У таких умовах особливого значення набувають технології автономної навігації, що базуються на алгоритмах комп'ютерного зору, нейронних мережах та методах одночасної локалізації й побудови карти місцевості (SLAM) [4].

Сучасні системи штучного інтелекту здатні аналізувати інформацію, отриману від камер, лідарів, радарів, інерціальних навігаційних систем та інших сенсорів. На основі цих даних формується цифрова модель навколишнього середовища, що дозволяє безпілотному апарату визначати власне місцезнаходження, виявляти перешкоди та будувати оптимальний маршрут руху.

Не менш важливим напрямом є автоматичне розпізнавання та класифікація об'єктів. Сучасні системи штучного інтелекту забезпечують високоточне виявлення різноманітних об'єктів за допомогою алгоритмів глибокого навчання. Використання згорткових нейронних мереж (CNN) та інших сучасних архітектур дозволяє автоматично розпізнавати бронетехніку, автомобілі, артилерійські системи, фортифікаційні споруди, живу силу противника та інші потенційні цілі.

Особливої актуальності набуває інтеграція даних від різнорідних сенсорів. Поєднання інформації від відеокамер видимого спектра, тепловізійних систем, радарів та акустичних датчиків дозволяє значно підвищити достовірність розпізнавання об'єктів навіть у складних погодних умовах або за обмеженої видимості. У результаті суттєво скорочується час обробки розвідувальної інформації та зменшується навантаження на операторів безпілотних комплексів.

Перспективним напрямом розвитку автономних безпілотних систем є застосування технологій колективної взаємодії, відомих як ройові технології (swarm technologies). Основна ідея такого підходу полягає в організації взаємодії великої кількості безпілотних платформ, які функціонують як єдина система. Кожен окремий апарат виконує відносно прості функції, однак завдяки обміну інформацією між елементами рою формується складна колективна поведінка.

Використання ройових алгоритмів дозволяє ефективно вирішувати завдання пошуку, розвідки, спостереження та ураження цілей на значних територіях. При втраті окремих апаратів система зберігає працездатність завдяки перерозподілу функцій між іншими елементами рою. Такий підхід підвищує живучість безпілотних систем і значно ускладнює протидію з боку противника. Очікується, що в найближчі роки ройові технології стануть одним із ключових напрямів розвитку військових роботизованих комплексів.

Окремої уваги заслуговує використання штучного інтелекту для підтримки прийняття рішень командирами різних рівнів управління. Сучасне поле бою характеризується надзвичайно великим обсягом інформації, що надходить від різноманітних джерел: безпілотних систем, супутникової розвідки, радіолокаційних станцій, засобів радіоелектронної розвідки та інформаційних мереж. Людина не завжди здатна оперативно обробити такі обсяги даних та своєчасно прийняти оптимальне рішення.

Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень здатні автоматично аналізувати отриману інформацію, виявляти приховані закономірності, прогнозувати розвиток бойової обстановки та формувати рекомендації для командирів. Застосування таких систем дозволяє скоротити час проходження циклу OODA (Observe–Orient–Decide–Act), що є одним із вирішальних факторів досягнення переваги над противником [5-7].

Важливим напрямом розвитку є також використання штучного інтелекту для автономного управління наземними роботизованими комплексами та морськими безекіпажними платформами. Такі системи можуть виконувати завдання логістичного забезпечення, розвідки, розмінування, охорони об'єктів та нанесення вогневого ураження. Інтеграція технологій штучного інтелекту дозволяє забезпечити автономне пересування, уникнення перешкод та координацію дій між різними роботизованими платформами.

На сьогодні провідні держави світу та країни-члени НАТО активно впроваджують технології штучного інтелекту у військову сферу. Розробляються спеціалізовані програми розвитку автономних

систем, здійснюються масштабні інвестиції у створення перспективних алгоритмів машинного навчання та формуються міжнародні стандарти їх застосування.

Разом із численними перевагами застосування автономних безпілотних систем виникає низка технічних, правових та етичних проблем. Однією з головних загроз залишається кібербезпека. У разі компрометації каналів зв'язку або втручання у програмне забезпечення противник може отримати можливість впливати на функціонування автономних платформ. Тому важливим завданням є розроблення захищених архітектур управління та використання сучасних криптографічних засобів захисту інформації.

Крім того, значна увага приділяється проблемам надійності функціонування алгоритмів штучного інтелекту в реальних бойових умовах. Помилки розпізнавання об'єктів або неправильна інтерпретація ситуації можуть призвести до прийняття некоректних рішень та виникнення небажаних наслідків. Саме тому більшість сучасних концепцій розвитку військового штучного інтелекту передбачає реалізацію принципу «людина в контурі прийняття рішення» (Human-in-the-Loop), який забезпечує можливість контролю людиною критично важливих дій автономної системи [8].

Особливого значення для України набуває розвиток власних технологій штучного інтелекту та автономних безпілотних систем. Набутий під час бойових дій досвід підтверджує високу ефективність використання безпілотних платформ для виконання розвідувальних, ударних та спеціальних завдань. Подальший розвиток алгоритмів автономного управління, комп’ютерного зору та ройових технологій дозволить підвищити бойові можливості Збройних Сил України, забезпечити більш ефективне використання наявних ресурсів та мінімізувати ризики для особового складу під час виконання бойових завдань.

Висновки

Технології штучного інтелекту є одним із ключових факторів розвитку автономних безпілотних систем військового призначення. Їх застосування забезпечує підвищення рівня автономності платформ, ефективності обробки інформації, швидкості прийняття рішень та координації групових дій. Перспективними напрямами подальших досліджень є розвиток ройових технологій, удосконалення систем комп’ютерного зору, підвищення стійкості до засобів радіоелектронної боротьби та створення безпечних алгоритмів взаємодії людини й автономних систем. Водночас необхідним залишається забезпечення належного рівня кібербезпеки, надійності та контролю людини над процесом застосування бойових автономних платформ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. NATO. Summary of NATO’s Revised Artificial Intelligence Strategy. URL: https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2024/07/10/summary-of-natos-revised-artificial-intelligence-ai-strategy
2. NATO. Emerging and Disruptive Technologies. URL: https://www.nato.int/en/what-we-do/deterrence-and-defence/emerging-and-disruptive-technologies
3. CSIS. Ukraine’s Future Vision and Current Capabilities for Waging AI-Enabled Autonomous Warfare. URL: https://www.csis.org/analysis/ukraines-future-vision-and-current-capabilities-waging-ai-enabled-autonomous-warfare
4. NATO Parliamentary Assembly. NATO and Artificial Intelligence Report. URL: https://www.nato-pa.int/document/2024-nato-and-ai-report-clement-058-stc
5. Casado Faulí A.M. et al. HADRON: Human-friendly Control and Artificial Intelligence for Military Drone Operations. URL: https://arxiv.org/abs/2408.07063
6. European Parliament. Defence and Artificial Intelligence. URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2025/769580/EPRS_BRI(2025)769580_EN.pdf
7. NATO STO. Autonomous AI Systems Face to Face with the Law of Armed Conflict. URL: https://www.sto.nato.int/document/autonomous-ai-systems-face-to-face-with-the-law-of-armed-conflict/
8. Military Review. Transforming the Multidomain Battlefield with AI. URL: https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/Online-Exclusive/2024-OLE/Multidomain-Battlefield-AI/

Петров Василь Миколайович – старший викладач кафедри Військової підготовки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна.

Petrov Vasyl – Senior Lecturer of the Department of Military Training, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine.

УДК 004.75:004.056

А.А. Мурсалова

МЕТОДИ АНАЛІЗУ МЕРЕЖЕВОГО ТРАФІКУ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АТАК

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі розглянуто основні методи аналізу мережевого трафіку для виявлення кібернетичних атак. Проаналізовано сучасні підходи до моніторингу мережевої активності та виявлення аномалій у роботі інформаційних систем. Описано особливості використання систем аналізу трафіку та засобів виявлення вторгнень. Показано, що ефективне забезпечення кібербезпеки можливе лише за умови комплексного застосування методів аналізу мережевих даних.

Ключові слова: мережевий трафік, кібербезпека, аналіз трафіку, IDS, мережеві атаки, виявлення загроз.

Abstract

The paper considers the main methods of network traffic analysis for cyberattack detection. Modern approaches to monitoring network activity and detecting anomalies in information systems are analyzed. The features of using traffic analysis systems and intrusion detection tools are described. It is shown that effective cybersecurity can be achieved only through the comprehensive application of network data analysis methods.

Keywords: network traffic, cybersecurity, traffic analysis, IDS, network attacks, threat detection.

Вступ

Сьогодні комп’ютерні мережі є основою функціонування більшості інформаційних систем у сфері освіти, бізнесу, державного управління та промисловості. Разом із розвитком цифрових технологій зростає і кількість кібернетичних загроз, які можуть призводити до витоку інформації, порушення роботи систем або несанкціонованого доступу до даних. Одним із найефективніших способів своєчасного виявлення таких загроз є аналіз мережевого трафіку.

Мережевий трафік містить значну кількість інформації про роботу системи та взаємодію між її компонентами. Аналізуючи потоки даних, можна виявляти підозрілу активність, ознаки атак та аномалії у функціонуванні мережі. Це дозволяє оперативно реагувати на інциденти безпеки та мінімізувати можливі наслідки.

Метою роботи є дослідження сучасних методів аналізу мережевого трафіку для виявлення кібернетичних атак та визначення їх ефективності в умовах сучасних інформаційних систем.

Результати дослідження

Наразі аналіз мережевого трафіку є одним із ключових напрямів забезпечення кібербезпеки. Основним завданням такого аналізу є виявлення підозрілих дій, які можуть свідчити про спроби несанкціонованого доступу або проведення атак на інформаційну систему.

Одним із найбільш поширених методів є сигнатурний аналіз. Його суть полягає у порівнянні мережевого трафіку з відомими шаблонами атак. Цей підхід використовується в багатьох системах IDS/IPS та дозволяє ефективно виявляти вже відомі загрози [1]. Проте сигнатурний метод має обмеження, оскільки не здатний розпізнавати нові або модифіковані атаки.

Іншим важливим підходом є поведінковий аналіз, який базується на виявленні аномалій у мережевій активності. У цьому випадку система формує модель нормальної поведінки мережі та визначає відхилення від неї. Такий метод дозволяє виявляти нові типи атак, однак може створювати хибні спрацювання через нестандартну, але легітимну активність користувачів [2].

Для аналізу трафіку широко використовуються спеціалізовані програмні засоби, зокрема Wireshark, Snort та Suricata. Вони дозволяють здійснювати моніторинг мережі, аналіз пакетів даних та автоматичне виявлення підозрілої активності у режимі реального часу.

Однією з найнебезпечніших загроз для мережевих систем залишаються DDoS-атаки, шкідливе програмне забезпечення та спроби перехоплення даних. Для протидії таким атакам застосовуються системи фільтрації трафіку, механізми виявлення аномалій та засоби машинного навчання [3].

Сучасні технології кібербезпеки дедалі частіше використовують алгоритми штучного інтелекту для автоматизованого аналізу великих обсягів мережевих даних. Використання методів машинного навчання дозволяє підвищити швидкість виявлення атак та зменшити навантаження на адміністраторів безпеки [4].

Таким чином, аналіз мережевого трафіку є важливим компонентом сучасних систем кібербезпеки. Поєднання сигнатурних, поведінкових та інтелектуальних методів аналізу дозволяє значно підвищити ефективність виявлення кібернетичних загроз.

Висновки

У роботі розглянуто основні методи аналізу мережевого трафіку для виявлення кібернетичних атак. Проаналізовано сигнатурний та поведінковий підходи до моніторингу мережевої активності, а також особливості використання сучасних систем IDS/IPS. Визначено, що ефективне забезпечення кібербезпеки потребує комплексного використання методів аналізу трафіку та сучасних засобів виявлення загроз. Застосування інтелектуальних технологій і систем автоматизованого аналізу дозволяє підвищити рівень захисту інформаційних систем та своєчасно реагувати на кібернетичні атаки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Stallings W. Network Security Essentials: Applications and Standards. – 7th ed. – Boston : Pearson, 2021. – 816 p.
2. Scarfone K., Mell P. Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS). – Gaithersburg : National Institute of Standards and Technology, 2022. – 127 p.
3. Easttom C. Network Defense and Countermeasures. – 3rd ed. – New York : Pearson IT Certification, 2020. – 552 p.
4. Wireshark User’s Guide. – Режим доступу: Wireshark Official Website (дата звернення: 09.05.2026).
5. NIST Cybersecurity Framework. – Режим доступу: NIST Official Website (дата звернення: 09.05.2026).
6.

Мурсалова Анастасія Андріївна – студентка групи 1КІТС-24б кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем факультету менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, anastasia.mursalovaa@gmail.com

Науковий керівник – **Шелепало Галина Василівна** – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри захисту інформації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Mursalova Anastasiia Andriivna – student of the Department of Management and Information Systems Security, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, anastasia.mursalovaa@gmail.com

Supervisor – **Halyna Shelepalo** – Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor of the Department of Information Protection, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, Ukraine.

УДК 316.74:133.52

В. А. Шмалюх
А. В. Слободянюк

ГОРОСКОП У ЖИТТІ ЛЮДИНИ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі представлено результати соціологічного дослідження місця та ролі гороскопів у житті студентської молоді. Гороскоп розглянуто не як наукову істину, а як соціокультурний феномен і форму масової свідомості, що виконує психотерапевтичну та адаптивну функції в умовах невизначеності й воєнного стресу. Методом суцільного анкетного опитування обстежено генеральну сукупність студентів першого курсу технічної спеціальності Вінницького національного технічного університету (n = 16). Установлено, що для більшості студентів технічного ВНЗ астрологія є переважно елементом розваги та інтернет-культури: радше не вірять або не вірять зовсім 62,5% респондентів, важливість гороскопів оцінено в середньому на 1,81 балу за п'ятибальною шкалою. Водночас виявлено суттєву гендерну відмінність: у стані стресу до гороскопів звертаються 75% опитаних дівчат проти 8,3% юнаків, що підтверджує гіпотезу про підсвідомий пошук психологічної опори частиною респондентів. Запропоновано практичні рекомендації щодо підвищення медіаграмотності та психологічної підтримки студентів.

Ключові слова: гороскоп, астрологія, громадська думка, соціологія культури, магічне мислення, студентська молодь, масова свідомість, ефект Барнума, ескапізм, медіаграмотність, анкетне опитування.

Abstract

The paper presents the results of a sociological study of the place and role of horoscopes in the lives of student youth. The horoscope is considered not as a scientific truth, but as a sociocultural phenomenon and a form of mass consciousness that performs a psychotherapeutic and adaptive function in conditions of uncertainty and war stress. The general population of first-year students of the technical specialty of Vinnytsia National Technical University (n = 16) was surveyed using the method of a continuous questionnaire survey. It was found that for the majority of students of a technical university, astrology is mainly an element of entertainment and Internet culture: 62.5% of respondents do not believe in it or do not believe it at all, the importance of horoscopes was estimated at an average of 1.81 points on a five-point scale. At the same time, a significant gender difference was found: in a state of stress, 75% of the surveyed girls turn to horoscopes against 8.3% of the boys, which confirms the hypothesis of a subconscious search for psychological support by some of the respondents. Practical recommendations are offered for improving media literacy and psychological support for students.

Keywords: horoscope, astrology, public opinion, sociology of culture, magical thinking, student youth, mass consciousness, Barnum effect, escapism, media literacy, questionnaire survey.

Вступ

З соціологічного погляду гороскоп розглядається не як наукова істина, а як соціокультурний феномен та форма масової свідомості - специфічний спосіб інтерпретації реальності, що виконує психотерапевтичну й адаптивну функції. Для сучасної людини він перестав бути суто містичним ритуалом і перетворився на елемент повсякденної культури, інструмент прийняття рішень та спосіб зниження тривожності в умовах невизначеності. Гороскоп може суттєво впливати на прийняття важливих рішень зокрема, та на формування громадської думки загалом. Роль громадської думки в житті суспільства та держави розкриває у своїх роботах Анатолій Слободянюк [1-3].

Актуальність теми зумовлена парадоксом «ре-чарування світу»: попри стрімкий розвиток науки, інтерес до ірраціонального не зникає, а трансформується. Ринок астрологічних послуг оцінюється в мільярди доларів, а застосунки на кшталт Co-Star мають мільйони завантажень, що свідчить про кризу традиційних інститутів і пошук індивідуалізованої духовної опори [4]. Для українського суспільства тема загострюється через перманентний стрес та невизначеність воєнного часу: втрачаючи контроль над

безпекою, людина прагне відновити його через магічне мислення, а гороскоп дає ілюзію передбачуваності майбутнього як захисний механізм психіки.

Серед молоді (покоління Z і міленіали) астрологія перетворилася на мову ідентичності та соціалізації: питання про знак зодіаку замінює класичні питання при знайомстві, астрологічні меми становлять значний пласт контенту в TikTok та Instagram, а натальні карти використовуються як інструмент легітимізації власних емоцій. Явище вивчається соціологією культури, релігії та повсякденності, зокрема через функціоналізм (функція соціальної амортизації) та когнітивну соціологію (ефект Барнума як соціальний факт) [5].

Проблемна ситуація полягає в суперечності між потребою суспільства в раціональному розвитку та реальним станом масової свідомості, де найвразливіші верстви населення шукають порятунку від реальності в архаїчних практиках, стаючи легкою здобиччю «магічного бізнесу» [6]. Метою дослідження є з'ясувати основні мотиви звернення студентської молоді до астрологічних прогнозів та на основі отриманих результатів розробити практичні рекомендації щодо підвищення рівня критичного мислення.

Результати дослідження

Об'єктом дослідження є студенти першого курсу (група 1ПКТ-24Б) Вінницького національного технічного університету у складі 16 осіб (4 - жіночої статі, 12 - чоловічої, вік 18–20 років); предметом - місце та роль гороскопів у житті й прийнятті рішень цією групою. Оскільки чисельність генеральної сукупності (N = 16) є меншою за мінімально рекомендовану для вибіркового методу, опитування проведено суцільним методом: обстежено всіх респондентів (n = N = 16, похибка вибірки Δ = 0%), що забезпечує стовідсоткову репрезентативність для цієї спільноти й відображає тенденції, характерні для першокурсників технічних спеціальностей. Збір даних здійснено за допомогою анкети в сервісі Google Форми у березні–травні 2026 року.

Гіпотеза дослідження: для більшості студентів технічного ВНЗ гороскопи є лише елементом розваги та інтернет-гумору, проте в умовах невизначеності й стресу значна частина респондентів може підсвідомо шукати в них психологічну опору. Розглянуто ключові поняття: гороскоп, магічне мислення та ескапізм. Розподіл ставлення студентів до астрології наведено на рисунку 1.



Рис. 1. Розподіл ставлення студентів до астрології та гороскопів

Половина опитаних (50%) вважають астрологію радше розвагою, ще чверть (25%) абсолютно не вірять у неї, оцінюючи як антинаукове явище; натомість лише одна особа (6,3%) переконана у впливі зірок на долю. Загалом радше не вірять або не вірять зовсім 62,5% респондентів, що свідчить про переважання раціонального мислення. Це підтверджується й шкальними оцінками: важливість інформації з гороскопів оцінено в середньому лише на 1,81 бала, а відповідність характеристик знака зодіаку власному характеру - на 2,37 бала за п'ятибальною шкалою.

Споживання езотеричного контенту має здебільшого пасивний характер: 37,5% студентів не читають гороскопи ніколи, а 31,3% натрапляють на них лише випадково у стрічці соціальних мереж; жоден респондент не читає їх щодня. Структуру мотивів звернення до гороскопів подано на рисунку 2.



Рис. 2. Головні мотиви звернення студентів до гороскопів

Серед мотивів домінує розважальний (50%), за ним - слідування модному тренду серед друзів (31,3%) та психологічне заспокоєння й зняття стресу (25%). Канали поширення астрологічної інформації фактично монополізовано інтернетом: соціальні мережі (TikTok, Instagram, Telegram) назвали 62,5% опитаних, розважальні сайти - 31,3%, тоді як телебачення, радіо та професійних астрологів не обрав жоден респондент. Понад половина студентів (56,2%) не довіряють жодному езотеричному напрямку, а серед тих, хто цікавиться темою, найпоширенішою залишається класична астрологія (31,3%).

Вплив знака зодіаку на міжособистісні стосунки виявився мінімальним: при виборі романтичного партнера його заперечують 75% опитаних, при виборі друзів - 87,5%, а в командній роботі над навчальними проєктами - 93,7%. Це означає, що в навчальному та професійному середовищі студенти практично повністю ігнорують ірраціональні чинники й керуються реальними якостями людей.



Рис. 3. Звернення до гороскопів у стані стресу залежно від статі респондента

Найвиразніший результат отримано під час двовимірного аналізу зв'язку між зверненням до гороскопів у стані стресу та статтю респондента (рисунок 3). Якщо серед юнаків лише 8,3% частіше звертаються до астрології під час стресу, а половина (50%) заявили про повну незалежність свого інтересу від стресових ситуацій, то серед дівчат до гороскопів у стресі звертаються 75%. Це засвідчує суттєву гендерну відмінність: для значної частини дівчат читання гороскопів стає механізмом подолання тривожності та пошуку психологічної опори, тоді як для чоловічої аудиторії стрес не пов'язаний зі зверненням до езотерики.

Отже, висунута гіпотеза підтверджена повністю: розважальний мотив домінує (50%), а водночас три чверті опитаних дівчат справді звертаються до гороскопів у стані стресу, що свідчить про підсвідомий пошук психологічної опори частиною респондентів.

Висновки

Проведене соціологічне дослідження засвідчило, що астрологія та гороскопи не мають критичного впливу на світогляд більшості студентів технічного університету: 62,5% респондентів ставляться до них скептично, а важливість гороскопів оцінено лише на 1,81 бала за п'ятибальною шкалою. Основними мотивами взаємодії з езотеричним контентом є розвага, спосіб вбити час і підтримання популярного тренду в соціальних мережах.

Установлено, що поширення астрологічної інформації серед молоді фактично монополізовано соціальними мережами (62,5%), а вплив знака зодіаку на вибір партнера, друзів і команди студенти переважно заперечують (75–93,7%), керуючись раціональними критеріями. Тема виявилася значно актуальнішою та емоційно значущою для дівчат, які частіше використовують гороскопи як механізм боротьби з тривожністю.

Гіпотезу дослідження підтверджено: гороскопи є для більшості студентів елементом розваги, проте 75% опитаних дівчат звертаються до них у стані стресу, шукаючи психологічної опори. Основними шляхами розв'язання проблеми надмірного магічного мислення є підвищення медіаграмотності молоді (критичне сприйняття алгоритмічно просуваного містичного контенту, розуміння ефекту Барнума) та посилення психологічної підтримки студентів, зокрема через тренінги зі стресостійкості й доступні консультації психологічної служби університету як дієву альтернативу астрологічному ескапізму.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Слободянюк А. В. Вплив громадської думки в процесі формування державної політики / А. В. Слободянюк // Специфіка розвитку сучасного соціально-гуманітарного середовища : кол. монографія. – Харків : СГ НТМ «Новий курс», 2021. – Розд. 1.4. – С. 28-33.
2. Слободянюк А. В. Громадська думка як соціальний інструмент політичного режиму / А. В. Слободянюк, Ю. В. Сіденко // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2017/paper/view/2334.
3. Слободянюк А. В. Роль громадської думки у процесі демократизації влади (історико-соціологічний аспект) / А. В. Слободянюк // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія "Соціологія. Психологія. Педагогіка". — Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2001. — Вип. 10. — С. 17-20.
4. Освіта.UA. Астрологія: основні принципи та завдання. Реферат. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://osvita.ua/vnz/reports/astronom/25825/
5. 43% українців вірять в астрологію, тарологію чи екстрасенсорні здібності. Львівський портал, 2024. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://portal.lviv.ua/news/2024/04/02/
6. Храм св. вмч. Димитрія Солунського. Апологетика. Критика астрологічних прогнозів. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://hram.in.ua/biblioteka/apolohetyka/

Шмалюх Віталій Анатолійович – студент групи 1ПКТ-24б, кафедра комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: shmaliukhvitaliy@gmail.com

Слободянюк Анатолій Володимирович — кандидат соціологічних наук, доцент кафедри суспільно-політичних наук, науковий керівник лабораторії соціологічних досліджень Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, e-mail: slobodyanyuk@vntu.edu.ua

Shmaliukh Vitalii Anatoliyovych – student of group 1PKT-24b, Department of Computer Science, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: shmaliukhvitaliy@gmail.com

Slobodyanyuk Anatoly Volodymyrovych — PhD in Sociology, assistant professor of social and political sciences, scientific director of the laboratory of sociological researches Vinnitsa National Technical University, Vinnytsia, e-mail: slobodyanyuk@vntu.edu.ua

УДК 349.6:502.1:504

Є.М. Пасічник[1]
І. В. Ковальчук[2]

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (ОВД) В УКРАЇНІ

Vinnytsia National Technical University

Анотація

Проблематика ефективності оцінки впливу на довкілля є надзвичайно важливою. Адже,ОВД передбачене Угодою про асоціацію з ЄС і є єдиним заходом захисту довкілля від негативних наслідків планової діяльності. Незважаючи на імплементацію Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», що посилається на європейське законодавство, система ОВД стикається з низкою значних недоліків.

Ключові слова: оцінка впливу на довкілля, ОВД, екологічна політика, громадські слухання, екологічна експертиза, екологічне право.

Abstract: The issue of the effectiveness of environmental impact assessment isextremely important. Afterall, EIA isprovided for by the Association Agreement with the EU and is the only measure to protect the environment from the negative consequences of planne dactivities. Despite the implementation of the Law of Ukraine «On Environmental Impact Assessment», which refersto European legislation, the EIA system faces a number of significant shortcomings.

***Key words*:** environmental impact assessment, EIA, environmental policy, publichearings, environmentalexpertise, environmental law.

Вступ

23 травня 2017 року Верховна Рада України прийняла довгоочікуваний Закон України № 2059-VIII «Про оцінку впливу на довкілля». Цим законом України відмовилась від радянської моделі оцінки впливу планової діяльності на навколишнє середовище державної екологічної експертизи і перенесла у національне правове поле стандартів європейської моделі оцінки впливу на довкілля, закріплені у Директиві 2011/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради про оцінку впливу окремих державних та приватних проектів на навколишнє середовище (із змінами 2014 року).[1]

Оцінка впливу на довкілля призначена для виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу будь-якого виду планованої господарської діяльності на стан довкілля і здоров'я населення.[2] Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних (публічних), громадських та приватних інтересів.[3]Цей закон повинен забезпечити прозорість процедур, відкритий доступ до інформації та ефективну участь громадськості у прийнятті рішень щодо проєктів, що завдають або можуть завдати значної шкоди довкіллю

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) – це процедура, що передує запланованій господарській діяльності та передбачає виявлення характеру, інтенсивності та ступеня небезпеки цієї діяльності на стан довкілля і здоров'я населення.[4] ОВД проходять не усі проєкти, **а лише ті, які можуть значно впливати на довкілля.** Закон містить **вичерпний перелік** видів планової діяльності та об'єктів, що підтримують оцінки впливу на довкілля, і прямо забороняє починати проведення такої планової діяльності, без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про проведення планової діяльності.

ОВД проводять щодо планованої діяльності, тобто діяльності, яка лише планується. За загальним правилом, ОВД не проводять щодо діяльності, яка уже реалізується. Винятком із цього правила є розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності, або продовження термінів її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об'єктів, щодо яких проведення ОВД є обов'язковим. Це надзвичайно важливо, адже саме на початкових етапах є можливість змінити проєкти таким чином, щоб вони були менш шкідливими для довкілля та здоров'я людей. Основною перевагою ОВД є прозорість, оскільки на початкових етапах планування проєктів бере участь громадськість: вона повинна бути поінформована та має право подавати зауваження. Але станом на 28 грудня 2019 року, із **373 справ, що стосуються видобувної діяльності, у 136 випадках** представники громадськості не з'явилися на громадські слухання, при цьому у всіх згаданих випадках процедура проведення ОВД просувалася далі. Відповідно до п. 23 Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 989, у разі неявки представників громадськості на слухання, складається відповідний акт, що підписується головуючим. У такому випадку, відповідно до цієї ж правової норми, громадські слухання вважаються такими, що відбулися.[6] Це положення по суті дозволяє проводити «фіктивні» слухання, без участі громадськості. Це відбувається незважаючи на те,що Закон зобов'язує як орган з надання дозволу, так і суб'єкт господарювання на кожному етапі публікувати інформацію у різний спосіб.[5]

Результати дослідження

Дослідження підтвердило важливість впровадження в Україні процедури Оцінки Впливу на Довкілля як основного заходу превентивного захисту екології, прозорого планування господарської діяльності та наближення національного законодавства до норм Європейського Союзу. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», прийнятий у 2017 році, став значним кроком до впровадження європейської моделі взаємодії між державою, бізнесом і суспільством у сфері охорони навколишнього середовища.

Водночас аналіз практичного застосування законодавства у сфері ОВД виявив низку проблем, що значно знижують ефективність цього механізму. Зокрема, **спостерігається формалізований підхід до проведення процедури:** звіти з оцінки часто є поверхневими, не містять достатнього обґрунтування альтернатив або детального аналізу впливу на екосистеми, здоров'я населення й об'єкти природно-заповідного фонду.

Актуальною проблемою залишається і слабка участь громадськості, і карантинні обмеження та обмеження, передбачені правовим режимом воєнного стану. Незважаючи на те, що закон зобов'язує суб'єктів господарювання та уповноважені органи забезпечувати відкритість і доступність інформації, значна частина населення або не поінформована про проведення громадських слухань, або не вірить у дієвість своєї участі. Відомі випадки, коли слухання фактично проводилися без присутності громадськості, що формально вважається допустимим відповідно до чинного **п. 23** зазначеної вище Постанови Кабінету Міністрів України. За моїми власними суб'єктивними спостереженнями, пов'язаними з участю у подібних громадських слуханнях, у деяких випадках, орган публічної влади, можуть вдаватися до не доброчесних практик шляхом публікування інформації у важкодоступних для ознайомлення рубриках вебсайту або друкованих медіа, призначають громадські слухання у незручний час або у незручному з точки зору логістики місці, можуть залучати як представників громадськості людей, які не мають жодного інтересу щодо проекту рішення, а лише присутні на засіданнях, інколи орган публічної влади може відмовляти у присутності представникам громадськості, які реально мають інтерес щодо проекту рішення, мотивуючи це вимогами щодо пожежної безпеки, оскільки приміщення вже заповнене іншими представниками громадськості, які, як зазначалося, нерідко не орієнтуються у сутності обговорюваного рішення, але повністю підтримують рішення органу публічної влади. Таким чином, деякі слухання набувають лише формального характеру, що суперечить основним принципам відкритості та демократичного управління в екологічній сфері.

Крім того, дослідження засвідчило, що існуючі механізми контролю за виконанням екологічних зобов'язань після завершення процедури ОВД є недостатньо ефективними. У багатьох випадках, після отримання дозволу, інвестори не дотримуються задекларованих у звітах

заходів щодо зменшення впливу на довкілля, а державні органи не здійснюють належного моніторингу виконання вимог. Це створює загрозу не лише для екологічної безпеки, а й для довіри громадськості до самої процедури ОВД як інструменту сталого розвитку.

Порівнюючи правове регулювання екологічної експертизи, норми якої були урегульовані Законом України «Про екологічну експертизу» № 45/95-ВР від 09.02.1995 р. та який втратив чинність з 18.06.2017 р у зв'язку з набранням чинності Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», докторка юридичних наук, професорка Вікторія Дмитрівна Сидор у своїй науковій праці дійшла до наступного висновку: «У результаті проведеного комплексного аналізу нормативних підходів щодо проведення оцінки впливу на довкілля варто відзначити, що оцінка впливу на довкілля порівняно з державною екологічною експертизою (замість якої вона запроваджена) є більш складною за змістом і процедурою, охоплює ширше коло учасників. З метою імплементації Директив ЄС «Про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище» та «Про доступ громадськості до екологічної інформації» розпочато проведення громадських обговорень (у тому числі громадських слухань) у процесі оцінки впливу на довкілля з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності, а також ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Проте залишається низка проблем, пов'язаних із функціонуванням Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, розподілом сфери застосування оцінки впливу на довкілля, а також від сутністю затвердженого розміру плати за громадське обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля» [6]

Висновки

Процедура Оцінки Впливу на Довкілля в Україні є важливим інструментом сталого розвитку. Законодавчі зміни 2017 року стали значним кроком уперед, але для досягнення справжньої ефективності необхідно вирішити існуючі проблеми. Удосконалення системи ОВД, посилення контролю, підвищення прозорості та залучення громадськості – це не просто вимоги євроінтеграції, а ключові елементи побудови відповідального суспільства. Результати дослідження показали, що впровадження ОВД в Україні є безумовно позитивним кроком, однак ефективність її реалізації поки що залишається обмеженою через низку системних проблем. Попри недоліки, ОВД залишається найкращим на сьогодні механізмом екологічної превенції в Україні. Його подальший розвиток потребує співпраці держави, громадськості та бізнесу для збереження природного середовища майбутнім поколінням.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Популярний коментар до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» [Електронний ресурс] / Є. Алексєєва [за заг. ред. О. Кравченко] – Видавництво «Компанія «Манускрипт» – Львів, 2018. – 60 с. – [Цит. 2025, 23 вер.]. – Режим доступу : https://epl.org.ua/human-posts/populyarnyj-komentar-do-zakonu-ukrayiny-pro-otsinku-vplyvu-na-dovkillya/
2. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VII від 23.05.2017 р. // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – [Цит. 2025, 23 вер.] Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#Text
3. Оцінка впливу на довкілля: впровадження природоохоронних практик та кліматичної політики ЄС. навч. посіб. [Електронний ресурс] – Суми : Сумський національний аграрний університет, 2021. – 152 с. [Цит. 2025, 30 вер.] Режим доступу: ЄС:https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=139708.pdf&x=1&card_id=96435&id=139708
4. Оцінка впливу на довкілля (ОВД) у видобувному секторі: практика та проблемні питання застосування . [Електронний ресурс] – ГО «ДІКСІ ГРУП». – 2020. –68 с. [Цит. 2025, 30 вер.] Режим доступу: https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2020/10/dixi-ovd-web.pdf
5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля» від 13.12.2017 р. № 989 // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – [Цит. 2025, 23 вер.] Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/989-2017-%D0%BF#n10
6. Сидор В.Д. Оцінка впливу на довкілля: закон, працює, проблеми залишаються [Електронний ресурс] / Підприємництво, господарство і право, 2018. № 6. – с. 142-146 – [Цит. 2025, 30 вер.] Режим доступу: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/6/25.pdf

7. Закон України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» № 1678-VII від 16.06.2016 р. // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – [Цит. 2025, 30 вер.] Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#n2

Пасічник Єва Миколаївна – студентка групи ЕКО-23б, факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця,
e-mail: yevapesichnyk07@gmail.com.
Науковий керівник: Ковальчук Іван Васильович, – доктор філософії у галузі права, старший викладач кафедри суспільно-політичних наук факультету інформаційних електронних систем Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця,
e-mail: ivankovalchuk@vntu.edu.ua
ORCID: https://orcid.org/ 0009-0007-7467-5317

Pasichnyk Yeva M. – student of ECO-23b group, Faculty of Construction, Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia,
e-mail : yevapesichnyk07@gmail.com
Scientificsupervisor: Kovalchuk Ivan – PhD in law, senior Lecturer at the Department of Social and Political Sciences Faculty of Information Electronic Systems Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia,
e-mail: ivankovalchuk@vntu.edu.ua
ORCID: https://orcid.org/ 0009-0007-7467-5317

УДК349.6:343.95

С. А. Гнєдич[1]
І. В. Ковальчук[2]

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Проблематика відповідальності за порушення екологічного законодавства є надзвичайно важливою як в Україну так і за кордоном. Адже порушення цього типу не є рідкістю, і важливо, щоб правопорушники несли відповідальність, яка є рівномірна завданій шкоді. Забруднення довкілля, незаконна вирубка лісів, порушення режиму природоохоронних зон та інші порушення екологічного законодавства потребують ефективного механізму притягнення до відповідальності.

Ключові слова:правопорушення, екологія, відповідальність, екологічні правопорушення, екологічне право, правопорушення, юридична відповідальність, адміністративна відповідальність, кримінальна відповідальність.

Abstract

The issue of liability for violations of environmental legislationis of critic alimportance both in Ukraine and abroad. Such violations are not uncommon, and itisessentialthat off end ersfacepenaltiescommensuratewiththeharmcaused. Environmental pollution, illegal logging, violations of the protected arearegime, and other breaches of environmental lawrequirean effectivemechanism for hold ingperpetratorsaccountable.

Key words:offense, ecology, responsibility, environmental offenses, environmental law, offense, legal liability, administrative liability, criminal liability.

Вступ

Відповідно до статті 16 Конституції України,забезпечення екологічної безпеки і підтримка екологічної рівноваги є обов'язком держави. Водночас, згідно зі статтею 66,кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду довкіллю і відшкодовувати завданні ним збитки[1]. Отже, обов'язок не завдавати шкоди довкіллю покладається не лише на державу, а й на кожну особу, яка перебуває на території України.

Проте на практиці як пересічні громадяни, так і посадові особи нерідко ігнорують ці зобов'язання. Це зумовлено, зокрема, тим, що екологічна шкода не завжди має миттєвий ефект і часто проявляється лише через десятки, а іноді й сотні років. Така відтермінованість наслідків ускладнює сприйняття проблеми та відповідальність за неї, що, своєю чергою, вимагає посилення екологічної свідомості та вдосконалення механізмів правової відповідальності за порушення у сфері охорони довкілля. На думку науковців, екологічні збитки є особливими. Вони не обмежуються сумою реальних збитків, в них завжди переважає упущена вигода, яка у десятки разів перевищує реальні збитки. І найголовніше: екологічні збитки завдаються не лише власнику, а, що надзвичайно важливо, всьому суспільству. Наприклад, радіоактивне або інше забруднення ґрунтів призводить до вирощування токсично забрудненої сільськогосподарської продукції, що, в свою чергу, завдає шкоди здоров'ю людей. Така шкода, на відміну від цивільної, може виявити себе не одразу, а через багато років[6].

Судова практика свідчить про наявність певних складнощів доведення заподіяння шкоди довкіллю як кваліфікуючої ознаки для притягнення до кримінальної відповідальності за шкоду, заподіяну довкіллю. Є певні складнощі зіставлення результатів експертиз на досудовому етапі та судової експертизи у судовому процесі[2].

Незважаючи на наявність законодавчого регулювання у сфері охорони довкілля, екологічна ситуація в Україні залишається незадовільною. На неї значною мірою впливають військові дії, що тривають на території держави. Водночас внутрішні чинники також спричиняють суттєве погіршення стану навколишнього природного середовища. Зокрема, поширеними є такі порушення, як незаконна вирубка лісів, стихійні сміттєзвалища, спалювання сухої рослинності. А також забруднення повітря та водних ресурсів промисловістю.

За порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища може бути застосовано дисциплінарну, адміністративну, цивільну і кримінальну відповідальність[3].За найбільш тяжкі екологічні злочини настає кримінальна відповідальність. Такими злочинами є, наприклад, невжиття тих заходів, що необхідні для усунення наслідків екологічного забруднення; забруднення земель, водних об'єктів або повітря різними шкідливими речовинами; незаконна порубка дерев; незаконне полювання чи зайняття рибним промислом; приховування важливих відомостей про стан довкілля, якщо таке приховування негативно вплинуло на здоров'я людей; незаконне видобування корисних копалин.

Результати дослідження

Екологічне законодавство України – це ціла система нормативно-правових актів, що містять еколого-правові норми, які здатні регулювати екологічні правовідносини, що виникають у галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки. Система екологічного законодавства України є досить прогресивною, тому що вона створювалася вже в умовах незалежності з використанням досвіду світових лідерів, в галузі екологічного права. Сьогодні ми можемо сміливо констатувати, що певна правова ізоляція в сфері охорони довкілля і екологічної безпеки, що утворився одразу після проголошення незалежності ліквідовано. За ці роки в Україні прийнято кілька десятків законів та кодексів що регулюють всю гамму екологічно-правових відносин у державі[4].

27 лютого 2024 року Європейський Парламент затвердив нові правила щодо екологічних злочинів і пов'язаних з ними санкцій.Злочини проти довкілля, скоєні окремими особами та представниками компаній, каратимуться позбавленням волі залежно від того, наскільки тривалою, тяжкою або оборотною є шкода. Кваліфіковані правопорушення можуть каратися вісьмома роками позбавлення волі, ті, що спричинили смерть особи, – десятьма роками, а інші правопорушення – до п'яти років позбавлення волі[7]. Серед правопорушень, за які передбачається посилення міри покарання, особливу увагу привертає незаконна торгівля деревиною, що є поширеним явищем і в Україні. У зв'язку з цим доцільним видається впровадження відповідних європейських нововведень у національне законодавство з метою підвищення ефективності боротьби з такими правопорушеннями та забезпечення сталого управління лісовими ресурсами. Оскільки Україна взяла на себе зобов'язання щодо наближення національного законодавства до норм Європейського Союзу, доцільно також імплементувати відповідні нові норми[8]

Необхідною умовою виникнення зобов'язань щодо відшкодування заподіяної шкоди є наявність самої шкоди. В науці екологічного права таку шкоду розглядають як екологічну шкоду, що зумовлює погіршення якісного стану навколишнього природного середовища в цілому та окремих природних ресурсів. Вона може проявлятись у формі: забруднення навколишнього природного середовища, виснаження окремих природних ресурсів, шкода, завдана здоров'ю і майну фізичних і юридичних осіб, завдання збитків власникам і користувачам природних ресурсів. Екологічна шкода може бути зумовлена дією стихійних сил природи (землетруси, повені, зсуви ґрунту тощо) чи збройним конфліктом, військовими діями. Таким чином, шкода є необхідним елементом цивільного правопорушення, де об'єктом посягання є природні ресурси, навколишнє природне середовище, а також життя і здоров'я людини в цьому середовищі. Отже, екологічна шкода є необхідним елементом екологічного правопорушення, об'єктом посягання якого є природні ресурси, що належать власнику чи користувачу, навколишнє природне середовище як умова життєдіяльності та життя і здоров'я людини в такому середовищі[5].Тому основною проблемою при притягненні винних осіб до відповідальності є обчислення завданої шкоди довкіллю. Адже, незважаючи на встановлені норми оцінки шкоди, підрахувати її в повному обсязі вдається не завжди.

Висновки

Дослідження юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства є доволі важливим і складним процесом, який потребує спільної роботи як екологів, так і юристів. Така міждисциплінарна взаємодія дозволить не лише правильно кваліфікувати екологічні правопорушення, але й ефективно обчислювати завдану шкоду довкіллю та забезпечувати її відшкодування. В умовах сучасних викликів, зокрема, збройного конфлікту та загострення екологічної кризи, посилення юридичної відповідальності за екологічні правопорушення є одним із ключових інструментів збереження навколишнього природного середовища. Удосконалення механізмів притягнення до відповідальності, розробка чітких методик оцінки екологічної шкоди, підвищення екологічної правосвідомості громадян – усе це має стати пріоритетом для державної політики у сфері охорони довкілля.

Система юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в Україні формально охоплює всі необхідні елементи, проте її ефективність залишається низькою. Для покращення ситуації необхідно значно підвищити міру покарання для порушників.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – [Цит. 2025, 28 жов.] Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
2. https://unba.org.ua/news/8616-chomu-vazhko-pokarati-vinnih-u-zlochinah-proti-dovkillya-rozbiralisya-eksperti-ta-advokati.html
3. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» № 1264-XII від 25.06.1991 р. // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – [Цит. 2025, 28 жов.] Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text
4. https://deplv.gov.ua/ekologichne-zakonodavstvo/
5. Миколаєць В.А. Цивільно-правова відповідальність за порушення екологічного законодавства / Науково-практичний журнал «Екологічне право», 2022. Випуск 1-2. С. 40-45– [Цит. 2025, 28 жов.] Режим доступу: http://www.ecolaw.idpnan.kyiv.ua/archive/2022/1-2/7.pdf
6. Титова Н.І. Землі як об’єкт правового регулювання / Право України, 1998. № 4. С. 10-15.
7. Enviromental crimes: MEPs adopt extended list of offences and sanctions // Cite of European Parliament [Електронний ресурс] – [Цит. 2025, 28 жов.] Режим доступу: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240223IPR18075/environmental-crimes-meps-adopt-extended-list-of-offences-and-sanctions
8. Закон України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами членами, з іншої сторони» № 1678-VII від 16.06.2016 р. // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – [Цит. 2025, 28 жов.] Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#n2 2025

Гнєдич Софія Андріївна – студентка групи ТЗД-23б, факультет будівництва, цивільної та екологічної інженерії, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail**:** sofhne635@gmail.com.

Науковий керівник***: Ковальчук Іван Васильович*** – старший викладач кафедри суспільно-політичних наук, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, e-mail: ivankovalchuk@vntu.edu.ua

Gnedych Sofiya A. – student of group TZD-23b,тFaculty of Construction, Civil and Environmental Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail : sofhne635@gmail.com.

Scientific supervisor***: Kovalchuk Ivan V.***− Senior Lecturer of the Department of Social and Political Sciences, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, email: ivankovalchuk@vntu.edu.ua

УДК 316.422.44

В. П. Бусигіна
А. В. Слободянюк

ЦИФРОВІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОГО ПОВСЯКДЕННЯ: МІЖ ОСВІТНЬОЮ НЕОБХІДНІСТЮ ТА РИЗИКАМИ ЕКРАННОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У роботі аналізується роль комп'ютерних технологій у житті сучасної студентської молоді на основі проведеного соціологічного опитування. Висвітлено суперечність між високою прагматичною цінністю гаджетів для навчання та їхнім негативним впливом на фізичне здоров'я та соціальні навички студентів. Досліджено структуру екранного часу та рівень психологічного дискомфорту відсутності доступу до мережі.

Ключові слова: цифровізація, студентська молодь, екранний час, комп'ютерна залежність, віртуальне спілкування.

Abstract

The paper analyzes the role of computer technologies in the life of modern students based on a sociological survey. The contradiction between the high pragmatic value of gadgets for education and their negative impact on the physical health and social skills of students is highlighted. The structure of screen time and the level of psychological discomfort of the lack of access to the network are studied.

Keywords: digitalization, student youth, screen time, computer addiction, virtual communication.

Вступ

Процеси тотальної цифровізації на початку XXI століття докорінно трансформували архітектоніку людського буття, перетворивши комп'ютерні технології з допоміжних інструментів на базове середовище життєдіяльності. Для сучасної студентської молоді, яка є найбільш адаптивною та активною групою реципієнтів інновацій, гаджети стали не просто засобами зв'язку, а ключовими вузлами доступу до знань, соціалізації та професійної підготовки.

В умовах сучасних українських реалій, де повномасштабна війна та безпекові виклики змусили систему вищої освіти перейти у дистанційний та змішаний формати, роль персонального комп'ютера набула екзистенційного характеру [1]. Він виступає одночасно віртуальною аудиторією, робочим місцем та головним каналом зв'язку із зовнішнім світом. Проте така «екранна зануреність» породжує серйозну соціологічну суперечність. З одного боку, ми спостерігаємо небачену раніше інтенсифікацію освітніх процесів та зростання цифрової грамотності молоді. З іншого - виникає низка критичних ризиків: від фізичного виснаження (гіподинамія, офтальмологічні проблеми) до глибокої деформації міжособистісних комунікацій, де живе спілкування дедалі частіше заміщується віртуальними симуляторами [2].

Результати дослідження

В ході даного соціологічного дослідження за темою «Комп'ютер в житті сучасної людини» було опитано 13 респондентів з 16 (студентів 2 курсу групи 1ПКТ-24Б ВНТУ, 3 відмовились від участі в опитуванні). Серед опитаних 5 осіб (38,5%) – представниці жіночої статі і 8 осіб (61,5%) – представники чоловічої статі. Віком 18 років – 5 осіб (38,5%), 19 років – 8 осіб (61,5%). Щодо місця проживання: переважна більшість (9 осіб – 69,2%) проживають в обласному центрі, 3 особи (23,1%) – в селі, та 1 особа (7,7%) – в іншому місті [3].

В ході даного соціологічного дослідження були отримані такі результати [4]:

На питання «Чи уявляєте Ви своє сучасне життя без комп'ютера / ноутбука / смартфона?» жодна особа (0%) не обрала варіант «так, цілком». Більше третини опитаних (5 осіб – 38,5%) відповіли «скоріше ні», а для 30,8% (4 особи) життя без гаджетів є абсолютно неможливим. Це свідчить про те, що цифрові пристрої стали не просто допоміжними засобами, а фундаментальною складовою життєдіяльності сучасної людини, без якої неможливо уявити побут та комунікацію [5].

На питання «Скільки часу в середньому Ви проводите за комп'ютером щодня?» результати виявилися доволі тривожними: майже половина респондентів (6 осіб – 46,2%) проводять перед

монітором понад 8 годин на добу. Ще 23,1% витрачають від 5 до 8 годин, а 30,8% – від 2 до 5 годин. Такий розподіл часу демонструє надзвичайну цифрову насиченість життя студентів, де робота з технікою займає левову частку активного дня.

На питання «З якою метою Ви найчастіше використовуєте комп'ютер?» (де респонденти могли обрати декілька варіантів) переважна більшість (12 осіб – 92,3%) вказали навчання та роботу, а 84,6% (11 осіб) – пошук інформації та новин. Спілкування та розваги набрали однакову кількість голосів (по 61,5%). Це свідчить про прагматичний підхід студентів: техніка сприймається насамперед як інструмент для саморозвитку та професійної діяльності, а вже потім як засіб для дозвілля.

Допомога комп’ютера у професійному та навчальному розвитку була оцінена респондентами на 4,23 бала за 5-ти бальною шкалою. Майже половина групи (6 осіб – 46,2%) поставили найвищий бал, вважаючи комп'ютер критично необхідним. Це ще раз підтверджує, що сучасний освітній процес повністю базується на використанні інформаційних технологій.

На питання «Чи погоджуєтесь Ви з твердженням, що віртуальне спілкування поступово витісняє живе?» переважна більшість (10 осіб – 76,9%) відповіли «скоріше погоджуюсь». Лише 2 особи (15,4%) категорично не згодні з цим, а 7,7% не змогли дати чіткої відповіді. Це вказує на усвідомлення студентами глибокої соціальної трансформації та переходу міжособистісних контактів у цифрове русло [6].

На питання «Чи відчуваєте Ви психологічний дискомфорт, якщо протягом дня не маєте доступу до мережі?» майже половина опитаних (6 осіб – 46,2%) відповіли, що почуваються абсолютно спокійно. Проте значна частина (38,5% – 5 осіб) відмітили, що такий дискомфорт іноді виникає, а 2 респонденти (15,4%) відчувають його постійно. Це свідчить про формування певної психологічної прив’язаності до перебування онлайн у частини молоді.

На питання «Як комп'ютер впливає на Ваше здоров'я на Вашу думку?» лише третина респондентів (4 особи – 30,8%) вважають, що він ніяк не впливає. Більшість же відзначає негативні наслідки для організму: 6 осіб (46,2%) скаржаться на погіршення зору, а 3 особи (23,1%) відчувають проблеми з поставою. Це говорить про те, що студенти розуміють ризики для здоров’я, пов’язані з тривалою роботою за комп’ютером, проте не завжди можуть їх мінімізувати.

На запитання «Якому пристрою Ви надаєте перевагу для щоденного використання?» результати розділилися порівну між ноутбуками та смартфонами (по 5 осіб – 38,5% на кожен варіант), тоді як стаціонарним персональним комп’ютерам віддають перевагу 3 особи (23,1%). Жоден з респондентів не обрав планшет. Це вказує на високу потребу сучасних студентів у мобільності та багатофункціональності гаджетів, які дозволяють навчатися та працювати у будь-якому місці.

На запитання щодо самооцінки рівня володіння комп’ютером більше половини опитаних (7 осіб – 53,8%) ідентифікували себе як просунутих користувачів або ІТ-спеціалістів, а решта (6 осіб – 46,2%) вважають себе впевненими користувачами. Відсутність у групі респондентів із початковим рівнем свідчить про високу цифрову грамотність студентства та їхню повну адаптованість до сучасного інформаційного середовища.

Стосовно думки респондентів про те, чи зможе штучний інтелект у майбутньому повністю замінити людину у більшості професій, переважна більшість (8 осіб – 61,5%) вважають, що це можливо лише частково. При цьому 30,8% (4 особи) переконані, що людина завжди буде необхідною, і лише одна особа не змогла дати чіткої відповіді. Це демонструє раціональне та позбавлене ілюзій ставлення молоді до технологічного прогресу: вони визнають силу ШІ, проте не применшують роль людського фактора.

На питання щодо готовності відмовитися від використання комп’ютерних пристроїв найбільша частка респондентів (5 осіб – 38,5%) зазначили, що змогли б витримати без гаджетів лише від 3 до 5 днів. Тривожним є той факт, що майже третина опитаних (4 особи – 30,8%) заявили про повну неможливість такої відмови. Це ще раз підкреслює глибоку вкоріненість цифрових технологій у структуру життєдіяльності людини, де навіть тимчасовий «цифровий детокс» сприймається як складне випробування [7].

На питання «Як відмова від використання комп'ютерних пристроїв впливає на Ваш настрій?» майже половина опитаних (6 осіб – 46,2%) відповіли, що їхній емоційний стан не змінюється. Проте для 30,8% (4 особи) настрій погіршується, що свідчить про певну емоційну залежність від онлайн-середовища. Цікаво, що для 23,1% (3 особи) настрій покращується, що вказує на сприйняття відсутності гаджетів як можливості для психологічного відпочинку від інформаційного шуму [8].

Соціально-демографічний профіль респондентів (питання 13-16) дозволив сформувати портрет учасника дослідження. Аналіз статевої структури показав переважання чоловіків (8 осіб – 61,5%) над жінками (5 осіб – 38,5%). Віковий розподіл виявив, що більшість опитаних — це 19-річні студенти (8 осіб – 61,5%), тоді як 18-річні складають 38,5%. За видом діяльності група є майже гомогенною — 92,3% респондентів є студентами денної форми навчання. Територіальний аналіз підтвердив, що основна частина опитаних (9 осіб – 69,2%) є мешканцями обласного центру, що пояснює їхній високий рівень доступу до технологій та стабільного інтернету.

В ході аналізу також було об'єднано питання про вибір гаджетів та стать респондентів:

Проаналізувавши дані, ми побачили нерівномірний розподіл: 60% жінок надають перевагу ноутбукам, тоді як серед чоловіків цей показник становить лише 25%. Натомість чоловіки частіше обирають смартфони (50%) та персональні комп'ютери (25%).

Наша гіпотеза, про те, що студенти використовують комп'ютер переважно для розваг, а не навчання, спростована, оскільки 92,3% вказали навчання як основну мету. Проте гіпотеза щодо витіснення живого спілкування віртуальним та негативного впливу на здоров'я повністю підтвердилася.

На основі отриманих статистичних даних, ми розробили наступні практичні рекомендації [9]:

- Студентам слід звернути увагу на самоконтроль часу (екранний час), оскільки майже половина групи проводить за пристроями понад 8 годин, що вже призвело до скарг на зір у 46% опитаних.
- Адміністрації університету рекомендується розвивати електронні освітні ресурси, оскільки студенти оцінюють допомогу ПК у навчанні дуже високо (4,23/5) і мають високий рівень володіння ІТ-технологіями (53,8% вважають себе просунутими користувачами).
- Для збереження здоров'я варто впроваджувати інформаційні кампанії щодо важливості фізичних перерв та гігієни зору під час тривалої роботи за монітором.

Висновок

Отже, дане дослідження показало, що сучасна молодь не уявляє свого існування без цифрових пристроїв, оскільки вони є головним інструментом для навчання, отримання інформації та професійного розвитку, що підтверджується високою оцінкою важливості ПК (4,23 бала з 5). Проте результати виявили серйозну суперечність: попри високу цифрову грамотність та ефективне використання техніки для освітніх цілей, респонденти стикаються з негативними наслідками надмірної комп'ютеризації. Зокрема, підтвердилася гіпотеза про витіснення живого спілкування віртуальним та погіршення фізичного стану студентів, що проявляється у проблемах із зором та поставою через тривале перебування в мережі (понад 8 годин на добу). З'ясовано, що хоча студенти усвідомлюють ризики та часткову загрозу з боку штучного інтелекту в майбутньому, їхня готовність до повної відмови від гаджетів залишається низькою. Таким чином, основна проблема полягає не у факті використання комп'ютера, а у відсутності балансу між цифровим та реальним простором. Отримані дані вказують на необхідність впровадження заходів із цифрової гігієни та популяризації здорового способу життя серед студентства для мінімізації негативного впливу технологій на здоров'я та соціальні навички.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Перегуда Є.В. та ін. Соціологія: навч. посібник. – К.: КНУБА, 2012.
2. Соціологія: Підручник для студентів ВНЗ / За ред. В.Г. Городяненка. – К.: "Академія", 2002.
3. Соціологічне дослідження [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Соціологічне_дослідження
4. Генеральна сукупність[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Генеральна_сукупність
5. Калькулятор вибірки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://socio-lab.vntu.edu.ua/calculator
6. Скільки часу людина проводить у телефоні [Електронний ресурс]. – Glavcom.ua.
7. Time in their phones [Електронний ресурс]. – Mezha.ua.
8. Слободянюк А. В., Юркіна О. М. Дослідження використання інтернет-технологій у студентському середовищі // Габітус. 2026. Вип. 81, т. 1. С. 39-42. DOI: https://doi.org/10.32782/hbts.81.1.5
9. Слободянюк А. В. Місце та роль інформаційної системи Інтернет у житті сучасного студента [Текст] / А. В. Слободянюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Київ-Вінниця, 2011. – Вип. 28. – С. 467-472.

Бусигіна Вероніка Павлівна – студентка групи 1ПКТ-24б, кафедра комп'ютерних наук, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, e-mail: veronikabysygina@gmail.com

Слободянюк Анатолій Володимирович — кандидат соціологічних наук, доцент кафедри суспільно-політичних наук, науковий керівник лабораторії соціологічних досліджень Вінницького національного технічного університету, м.Вінниця, e-mail: slobodyanyuk@vntu.edu.ua

Busyhina Veronika Pavlivna – student of 1PCT-24b group, Department of Computer Science, Faculty of Intelligent Information Technology and Automation, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: veronikabysygina@gmail.com

Slobodyanyuk Anatoly Volodymyrovych — PhDin Sociology, assistant professor of social and political sciences, scientific director of the laboratory of sociological researches Vinnitsa National Technical University, Vinnytsia, e-mail: slobodyanyuk@vntu.edu.ua

УДК 321.01:352(477)

С. О. Ковтун

РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ В ДЕМОКРАТИЧНИХ ДЕРЖАВАХ ЄВРОПИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Анотація

Здійснено порівняльний аналіз моделей регіонального управління у федеральних та децентралізованих унітарних державах ЄС. Визначено ключові уроки для реформування регіональної організації влади в Україні в контексті євроінтеграційного курсу.

Ключові слова: регіональне управління, федералізм, децентралізація, демократія, євроінтеграція, Україна, порівняльний аналіз.

Abstract

A comparative analysis of regional governance models in federal and decentralized unitary EU states is carried out. Key lessons for reforming the regional power organization in Ukraine in the context of European integration are identified.

Keywords: regional governance, federalism, decentralization, democracy, European integration, Ukraine, comparative analysis.

Вступ

Питання про оптимальну модель організації регіональної влади є одним із найдискусійніших у сучасній порівняльній політології. Різноманіття форм регіонального урядування в країнах ЄС -- від класичних федерацій до унітарних держав із різним ступенем децентралізації — свідчить про те, що не існує єдиного «правильного» рішення: конкретна модель завжди є продуктом історичного розвитку, культурної специфіки та балансу між ефективністю управління і демократичною участю [1]. Водночас саме в рамках ЄС вироблено спільні стандарти регіонального урядування, що утворюють нормативний орієнтир для країн-кандидатів, зокрема для України.

Актуальність порівняльного аналізу моделей регіонального управління для України зумовлена кількома чинниками. По-перше, реформа децентралізації, розпочата у 2015 році, ще не завершена і потребує подальшого інституційного оформлення. По-друге, євроінтеграційний курс і статус кандидата в члени ЄС створюють конкретні зобов'язання щодо приведення системи регіонального урядування у відповідність до європейських стандартів. По-третє, повоєнна відбудова неминуче поставить питання про нову архітектуру відносин між центром і регіонами. Мета дослідження — проаналізувати основні моделі регіонального управління в демократичних державах ЄС і визначити їхній евристичний потенціал для українських реформ.

Основна частина

Регіон у сучасних європейських системах управління є не просто адміністративно-територіальною одиницею, а повноцінним суб'єктом публічної політики — з власними повноваженнями, ресурсами, виборними інститутами і простором для самовираження територіальних спільнот [2]. Саме ця суб'єктність відрізняє демократичну регіоналізацію від суто технічної деконцентрації управлінських функцій. Концептуально важливим є розмежування між федеральними системами, де регіони є конституційно рівноправними учасниками державної влади, і децентралізованими унітарними державами, де регіональна автономія є результатом законодавчого делегування повноважень від центру.

Федеральна модель представлена в ЄС насамперед досвідом Німеччини, Австрії та Бельгії. Німецький федералізм є, мабуть, найбільш досконалою інституційною конструкцією, що поєднує широку автономію земель із механізмами загальнонаціональної солідарності через Бундесрат і систему горизонтального бюджетного вирівнювання [3]. Землі не лише реалізують власну політику у закріплених сферах, а й беруть безпосередню участь у прийнятті загальнофедеральних рішень, що забезпечує вертикальну інтеграцію демократичного процесу. Бельгійська модель є значно складнішою: поєднання територіального федералізму з лінгвокультурним розподілом на спільноти породило унікальну асиметричну конструкцію, яка забезпечує мирне співіснування двох великих лінгвістичних груп, хоча й ціною значної управлінської складності.

Децентралізовані унітарні держави демонструють не менш цікаві моделі. Французька система регіонального управління пройшла тривалу еволюцію від жорсткого якобінського централізму до поступової передачі повноважень регіонам і департаментам у ході реформ 1982–2003 років. Попри збереження унітарного характеру держави, французькі регіони набули реальної автономії у сферах економічного розвитку, освіти та культурної політики [1]. Іспанська модель є особливо показовою з огляду на успішне вирішення — принаймні частково — проблеми регіонального сепаратизму через асиметричну децентралізацію: автономні спільноти отримали широкі повноваження, що суттєво знизило конфліктний потенціал баскського і каталонського регіоналізму, хоча й не усунуло його повністю.

Особливо цінним для України є досвід посткомуністичних держав — Польщі та Чехії, які здійснювали регіональну реформу паралельно з демократичним переходом і євроінтеграційним процесом [4]. Польська реформа 1999 року, що запровадила три рівні субнаціонального управління, стала одним із найуспішніших прикладів інституційної трансформації в регіоні. Ключовим чинником успіху була синхронізація реформи з вимогами вступу до ЄС: критерії членства фактично задали стандарти якості регіонального урядування і створили зовнішній стимул для подолання інституційної інерції. Чеська практика показала, що навіть за відсутності глибоких регіональних ідентичностей адміністративна децентралізація може стати дієвим механізмом наближення влади до громадян та підвищення ефективності публічного управління.

Узагальнення цих моделей дозволяє виокремити кілька ключових уроків для України. По-перше, успішна регіональна реформа потребує не лише інституційного оформлення, а й реального перерозподілу фінансових ресурсів — без власної фіскальної бази регіональна автономія залишається формальною [5]. По-друге, ефективність регіонального управління залежить від якості горизонтальних зв'язків між рівнями влади і наявності механізмів координації, що запобігають як надмірній фрагментації, так і прихованій рецентралізації. По-третє, євроінтеграційний вимір є потужним каталізатором реформ: зобов'язання перед ЄС дозволяють долати внутрішній опір реформам і забезпечують зовнішню підтримку інституційних змін [4]. По-четверте, реформа регіонального управління має супроводжуватися розвитком регіональної ідентичності і громадянської участі — інакше нові інститути ризикують перетворитися на порожні оболонки без демократичного наповнення [6].

Українська специфіка полягає у тому, що країна поєднує одразу кілька викликів, з якими різні європейські держави стикалися послідовно: постімперська спадщина надцентралізації, незавершений демократичний перехід, євроінтеграційні зобов'язання і необхідність воєнної мобілізації ресурсів. За цих умов жодна з розглянутих моделей не може бути механічно перенесена на український ґрунт. Проте принцип субсидіарності, закладений в основу регіонального урядування ЄС, — передача повноважень на найнижчий рівень, здатний їх ефективно реалізувати, — є універсальним орієнтиром, що зберігає свою цінність незалежно від конкретної інституційної форми.

Висновки

Порівняльний аналіз моделей регіонального управління в демократичних державах ЄС засвідчує: не існує єдиної оптимальної форми організації регіональної влади, однак існують спільні принципи -- субсидіарність, реальна фіскальна автономія, підзвітність і механізми міжрівневої координації, -- без яких регіональна реформа не досягає демократичного потенціалу. Для України, що поєднує

євроінтеграційні зобов'язання з викликами повоєнної відбудови, саме ці принципи мають стати наріжним каменем подальшого реформування системи регіонального управління.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Linz J. J., Stepan A. C. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1996. 504 p.
2. Schmitt-Egner P. The Concept of «Region»: Theoretical and Methodological Notes on Its Reconstruction. European Integration. 2002. Vol. 24. № 3. P. 179-200.
3. Keating M., Jones B. The European Union and the Regions. Oxford : Clarendon Press, 1995. 306 p.
4. Schimmelfennig F., Sedelmeier U. (Eds.). The Europeanization of Central and Eastern Europe. Ithaca : Cornell University Press, 2006. 264 p.
5. Романюк С. А. Регіональний розвиток і децентралізація: теоретичні та практичні аспекти. Регіональна економіка. 2016. № 3. С. 10–18.
6. Висоцький О. Легітимаційна політика: поняття і сутність. Політичний менеджмент. 2006. № 3. С. 3–20.

Ковтун Сергій Олександрович — аспірант кафедри політичних наук, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, e-mail: s.o.kovtun@udu.edu.ua

Serhii Kovtun — Postgraduate Student, Department of Political Sciences, Ukrainian State University named after Mykhailo Drahomanov, e-mail: s.o.kovtun@udu.edu.ua

УДК 343.352(477)(091)

Білодід А. А.
Ковальчук І. В.

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

У тезах аналізується історичний шлях формування антикорупційного законодавства України з моменту проголошення незалежності до сьогодення. Розглядаються ключові етапи: від перших рамкових законів 90-х років до створення сучасної архітектури антикорупційних органів (НАБУ, САП, НАЗК, ВАКС). Досліджується вплив міжнародних стандартів та вимог євроінтеграції на трансформацію кримінального та адміністративного права у сфері протидії корупції. Виокремлено основні здобутки та системні проблеми, що перешкоджають ефективній імплементації антикорупційних норм.

Ключові слова: антикорупційне законодавство, корупція, НАБУ, НАЗК, антикорупційна стратегія, євроінтеграція, кримінальна відповідальність.

Abstract

The theses analyze the historical path of the formation of Ukraine's anti-corruption legislation from the moment of independence to the present. The key stages are considered: from the first framework laws of the 90s to the creation of the modern architecture of anti-corruption bodies (NABU, SAPO, NAPC, HACC). The influence of international standards and European integration requirements on the transformation of criminal and administrative law in the field of combating corruption is studied. The main achievements and systemic problems that prevent the effective implementation of anti-corruption norms are highlighted.

Keywords: anti-corruption legislation, corruption, NABU, NAPC, anti-corruption strategy, European integration, criminal liability.

Вступ

Боротьба з корупцією є одним із визначальних векторів державного будівництва України. Ефективність цієї боротьби безпосередньо залежить від якості нормативно-правової бази. Протягом понад тридцяти років незалежності українське антикорупційне законодавство пройшло шлях від декларативних норм до створення спеціалізованої правової системи. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю переосмислення минулих помилок для подальшого вдосконалення механізмів запобігання корупції в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення.

Результати дослідження

У ході аналізу встановлено, що еволюція антикорупційного законодавства України пройшла складний шлях від декларативних радянських підходів до створення однієї з найпрогресивніших у Європі правових систем. Початковий етап (1991–2005 рр.) характеризувався відсутністю цілісної стратегії: Закон «Про боротьбу з корупцією» 1995 року мав переважно каральний, а не превентивний характер, фокусуючись на дрібних адміністративних правопорушеннях, тоді як системна політична корупція залишалася поза правовим полем. Ситуація почала змінюватися лише під тиском міжнародних зобов'язань, зокрема після ратифікації Україною у 2006 році Конвенції ООН проти корупції, що змусило державу переглянути понятійний апарат та запровадити термін «конфлікт інтересів». Справжній тектонічний зсув відбувся після 2014 року, коли під впливом вимог Революції

Гідності та умов лібералізації візового режиму з ЄС було прийнято пакет законів, що сформували сучасну антикорупційну архітектуру. Створення НАБУ, НАЗК та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури дозволило виокремити боротьбу з топ-корупцією в автономну юридичну площину. Особливу роль відіграло впровадження системи електронного декларування, яка за рівнем відкритості та деталізації даних не має аналогів у більшості країн Заходу. Однак дослідження виявило парадоксальну проблему: висока інтенсивність законотворення призвела до певної десинхронізації норм. Часто спостерігається «процесуальний пуризм», коли надмірна деталізація процедур у Кримінальному процесуальному кодексі створює лазівки для затягування справ у Вищому антикорупційному суді. Крім того, аналіз судової практики свідчить про те, що ефективність законодавства часто впирається у проблему конституційності окремих норм, як це було з кризою 2020 року навколо повноважень НАЗК. Важливим аспектом результатів є висновок про те, що подальший розвиток законодавства має зміститися від кількісного збільшення заборон до цифровізації державних процесів. Впровадження інструментів на кшталт «єКордон» або Prozorro доводить, що автоматизація алгоритмів прийняття рішень є ефективнішою за суворість кримінальних санкцій, оскільки вона усуває саму можливість виникнення корупційного ризику. Таким чином, сучасний стан антикорупційного права в Україні характеризується переходом від етапу інституційного становлення до етапу тонкого налаштування механізмів реалізації норм та захисту їх від політичного втручання.

Висновки

Розвиток антикорупційного законодавства пройшов шлях від формального копіювання радянських підходів до створення автономної, інтегрованої в міжнародне право системи. Основним викликом сучасності є не стільки прийняття нових законів, скільки забезпечення невідворотності покарання та стабільності роботи вже створених інституцій. Подальша еволюція має зосередитися на цифровізації державних послуг, що автоматично усуває людський фактор та корупційні ризики.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31.10.2003 р.
2. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII.
3. Антикорупційна стратегія на 2021-2025 роки.
4. Трепак В. М. Боротьба з корупцією в Україні: теоретико-прикладні аспекти. – К., 2020.
5. Дані НАЗК щодо моніторингу способу життя посадових осіб.

Білодід Анастасія Анатоліївна – студентка групи 2БС-24б, факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: bilodidnastia@gmail.com

Науковий керівник: ***Ковальчук Іван Васильович*** – старший викладач кафедри суспільно-політичних наук, Вінницький національний технічний університет, Вінниця, e-mail: ivankovalchuk@vntu.edu.ua

Bilodid Anastasiia – student of group 2BS-24B, Faculty of Information Technologies and Computer Engineering, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: bilodidnastia@gmail.com

Scientific Supervisor: ***Kovalchuk Ivan*** – senior Lecturer of the Department of Social and Political Sciences, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, e-mail: ivankovalchuk@vntu.edu.ua

Електронне наукове видання

Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2026) »

20 жовтня 2025 року по 26 червня 2026 року

Збірник доповідей

Матеріали подаються в авторській редакції

Підписано до видання 22. 07. 2026 р.
Гарнітура Times New Roman.
Зам. № Р2026-088

Видавець та виготовлювач
Вінницький національний технічний університет,
Редакційно-видавничий відділ.

ВНТУ, ГНК, к. 114.
Хмельницьке шосе, 95,
м. Вінниця, 21021.
press.vntu.edu.ua,
E-mail: irvc.vntu@gmail.com..

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
серія ДК № 3516 від 01.07.2009 р.